aws

Guía para desarrolladores

Amazon SageMaker AI

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon SageMaker AI: Guía para desarrolladores

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon SageMaker AI? 1
Cambio de nombre de Amazon SageMaker AI 1
Los espacios de nombres antiguos siguen siendo los mismos 1
Amazon SageMaker y Amazon SageMaker AI 2
Precios de Amazon SageMaker AI 3
Recomendaciones para usuarios primerizos de Amazon AI SageMaker 3
Información general sobre machine learning con Amazon SageMaker AI 4
Características de SageMaker AI 6
Nuevas características 7
Entornos de machine Learning 8
Características principales 9
Configuración de la SageMaker IA 14
Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI 15
Inscríbase en una Cuenta de AWS 15
Creación de un usuario con acceso administrativo 16
(Opcional) Configure el AWS CLI 19
Uso de la configuración rápida 19
Configuración rápida 19
Tras la configuración rápida 21
Uso de la configuración personalizada 22
Métodos de autenticación 22
Configuración personalizada 24
Acceso al dominio después de la incorporación 32
Información general del dominio 32
SageMaker Entidades de dominio de IA 33
Elección de una Amazon VPC 99
Regiones y cuotas admitidas 101
Cuotas 102
ML automatizado, sin código o con poco código 103
SageMaker Piloto automático 104
Creación de trabajos de regresión o clasificación mediante la API de AutoML 109
Creación de un trabajo de clasificación de imágenes mediante la API de AutoML 198
Creación de un trabajo de clasificación de texto mediante la API de AutoML 210
Creación de un trabajo de previsión de serie temporal con la API de AutoML 222

Creación de un trabajo de refinamiento de LLM con la API de AutoML 269
Creación de un trabajo de regresión o clasificación mediante la interfaz de usuario de Studio Classic 298
Ejemplo de cuadernos 311
Videos 318
Cuotas 319
Referencia de la API 321
SageMaker JumpStart 324
Abrir en Studio JumpStart 324
JumpStart Úselo en Studio 325
Ábrelo y úsalo JumpStart en Studio Classic 327
Modelos fundacionales 330
Control de acceso 378
Studio Classic 398
Entornos de machine Learning 446
Studio 448
Lanza Amazon SageMaker Studio 450
Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio 453
Montaje automático de Amazon EFS en Studio 457
Cierre por inactividad 462
Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio 470
Acceso remoto 471
Bring your own image (BYOI) 506
Configuraciones del ciclo de vida 533
Espacios de Amazon SageMaker Studio 539
Propagación de identidades confiables 556
Realización de tareas comunes en la interfaz de usuario 576
NVMe tiendas con Amazon SageMaker Studio 578
Compatibilidad con el modo local en Amazon SageMaker Studio 579
Visualización de instancias, aplicaciones y espacios 590
Detención y eliminación de aplicaciones y espacios en ejecución de Studio 592
SageMaker Política de soporte de imágenes de Studio 600
Precios de Amazon SageMaker Studio 610
Resolución de problemas 610
Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic 617
Studio Classic 667

JupyterLab 879
JupyterLab guía del usuario 881
JupyterLab guía del administrador 892
Instancias de cuaderno 915
Mantenimiento 916
Machine Learning con el SDK de SageMaker Python 916
Tutorial para crear modelos con instancias de Notebook 917
AL2023 instancias 946
AL2 instancias 948
JupyterLab control de versiones 953
Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook 958
Acceso a instancias de cuaderno 964
Actualización de una instancia de cuaderno. 966
Personalización de una instancia con cuaderno utilizando una LCC 967
Establecimiento del kernel del cuaderno 980
Repositorios de Git 980
Metadatos de instancias de cuadernos 993
Supervise los registros de Jupyter en Amazon Logs CloudWatch 994
Studio Lab 994
Información general sobre los componentes de Studio Lab 996
Incorporación a Studio Lab 1001
Administre su cuenta 1003
Lanzamiento de Studio Lab 1004
Uso de los activos iniciales de Studio Lab 1007
Entornos preinstalados de Studio Lab 1010
Uso del tiempo de ejecución del proyecto de Studio Lab 1011
Resolución de problemas 1036
Canvas 1039
¿Es la primera vez que utiliza SageMaker Canvas? 1042
Introducción 1042
Tutorial: Creación de un flujo de trabajo de machine learning en Canvas 1050
Administración de permisos y configuración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI) 1060
Asistencia de la IA generativa con Q Developer 1124
Importación de datos 1137
Preparación de datos 1178

Modelos fundacionales de IA generativa ... 1289
Ready-to-use modelos ... 1318
Modelos personalizados ... 1330
Cierre de sesión ... 1467
Limitaciones y solución de problemas ... 1469
Facturación y costes en SageMaker Canvas ... 1472
Capacidades geoespaciales ... 1474
¿Cómo puedo utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales? ... 1475
¿Es un usuario principiante? ... 1476
Introducción ... 1478
Trabajo de procesamiento geoespacial ... 1495
Trabajos de observación de la Tierra ... 1511
Trabajos de enriquecimiento vectorial ... 1519
Visualización mediante capacidades SageMaker geoespaciales ... 1521
SDK de mapas SageMaker geoespaciales de Amazon ... 1525
SageMaker Preguntas frecuentes sobre las capacidades geoespaciales ... 1534
Seguridad y permisos ... 1535
Tipos de instancias de computación ... 1548
Recopilaciones de datos ... 1552
RStudio ... 1556
Disponibilidad por región ... 1557
RStudio componentes ... 1558
Diferencias con Posit Workbench ... 1559
RStudio sobre la gestión de la SageMaker IA ... 1560
RStudio en la guía del usuario de Amazon SageMaker AI ... 1615
Editor de código ... 1621
Uso del editor de código ... 1623
Guía del administrador del editor de código ... 1636
HyperPod ... 1649
Regiones de AWS con el apoyo de SageMaker HyperPod ... 1651
Inicio rápido ... 1652
Requisitos previos ... 1656
IAM para HyperPod ... 1666
Clave de cifrado administrada por el cliente ... 1689
HyperPod recetas ... 1694
Orquestación de Slurm ... 1745

Orquestación de Amazon EKS ... 1884
Programación con reconocimiento de topología ... 2336
Implemente modelos en HyperPod ... 2340
HyperPod en Studio ... 2467
Referencias ... 2481
HyperPod notas de lanzamiento ... 2497
HyperPod AMI ... 2513
Jupyter AI ... 2696
Instalación ... 2698
Acceso a las características ... 2699
Configuración de modelos ... 2701
Uso de Jupyter AI ... 2708
Amazon Q Developer ... 2713
Configuración ... 2713
Uso ... 2718
Personalización ... 2719
Aplicaciones de IA para socios ... 2722
Funcionamiento ... 2722
Integración con Servicios de AWS ... 2723
Tipos admitidos ... 2723
Configuración de aplicaciones de IA para socios ... 2725
Aprovisionamiento de aplicaciones de IA para socios ... 2739
Configura las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner SDKs ... 2741
Aplicaciones de IA para socios en Studio ... 2746
Utilice AWS KMS los permisos ... 2747
Uso compartido entre cuentas ... 2751
Etiquetado de datos en un entorno humano ... 2755
Ground Truth ... 2755
¿Es la primera vez que utiliza Ground Truth? ... 2757
Introducción: creación de un trabajo de etiquetado ... 2757
Etiquetar imágenes ... 2765
Texto de etiqueta ... 2791
Etiquetado de vídeos y fotogramas de vídeo ... 2806
Etiquetado de nubes de puntos 3D ... 2847
Verificación y ajuste de etiquetas ... 2919
Flujos de trabajo personalizados ... 2931

Crear un trabajo de etiquetado ... 2985
Uso de datos de entrada y salida ... 3039
Etiquetado de datos mejorado ... 3158
Seguridad y permisos ... 3176
Supervisar el estado de trabajos de etiquetado ... 3218
Ground Truth Plus ... 3222
Cómo empezar con Amazon SageMaker Ground Truth Plus. ... 3224
Solicitar un proyecto ... 3227
Creación de un equipo de proyecto ... 3229
Portal de proyectos ... 3232
Crear un lote ... 3234
Métricas de lotes ... 3235
Detalles de lote ... 3237
Aceptar o rechazar lotes ... 3240
Personal ... 3240
Uso del personal de Amazon Mechanical Turk ... 3241
Suscripción al personal del proveedor ... 3247
Personal privado ... 3249
Referencia de Crowd HTML Elements ... 3285
SageMaker Elementos HTML de AI Crowd ... 3286
Crowd HTML Elements de Augmented AI ... 3396
Augmented AI ... 3405
Primeros pasos con Amazon Augmented AI ... 3408
Casos de uso y ejemplos ... 3440
Crear un flujo de trabajo de revisión humana ... 3453
Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana ... 3481
Crear e iniciar un bucle humano ... 3484
Eliminación de un bucle humano ... 3492
Crear y administrar plantillas de tareas de trabajador ... 3496
Supervise y administre su bucle humano ... 3512
Datos de salida ... 3513
Permisos y seguridad ... 3530
CloudWatch Eventos ... 3539
Referencias de la API ... 3543
Preparación de los datos ... 3545
Elección de una característica ... 3545

Casos de uso 3545
Características recomendadas 3546
Opciones adicionales 3549
Preparación de los datos con SQL en Studio 3550
Inicio rápido: consulta de datos en Amazon S3 3554
Descripción general y uso de las características 3561
Configuración del acceso de red (para administradores) 3572
Conexiones a orígenes de datos 3575
FAQs 3601
Parámetros de conexión 3602
Preparación de datos a escala con Amazon EMR 3624
Configuración del acceso de red 3626
Preparación de los datos con EMR sin servidor 3631
Preparación de datos con Amazon EMR 3658
Preparación de datos mediante sesiones interactivas AWS Glue 3718
Comience con las sesiones AWS Glue interactivas 3719
AWS Glue precios de sesiones interactivas 3727
Preparación de datos con Data Wrangler 3727
Introducción a Data Wrangler 3731
Importación 3744
Creación y uso de un flujo de Data Wrangler 3824
Información sobre los datos y la calidad de los datos 3834
Entrenamiento automático de modelos en su flujo de datos 3847
Datos de transformación 3849
Análisis y visualización 3913
Reutilización de flujos de datos para diferentes conjuntos de datos 3927
Exportación 3939
Utilice la preparación de datos en un cuaderno de Studio Classic para obtener información sobre los datos 3976
Seguridad y permisos 3982
Notas de la versión 4000
Solucionar problemas 4007
Aumentar el límite de instancias de Amazon EC2 4017
Actualización de Data Wrangler 4018
Apagado de Data Wrangler 4021
Trabajos de procesamiento 4022

Cuadernos de ejemplo 4023
CloudWatch Registros y métricas 4024
Ejecución de un trabajo de procesamiento con Apache Spark 4024
Ejecución de un trabajo de procesamiento con scikit-learn 4026
Procesamiento de datos con procesadores Framework 4027
Procesador Hugging Face Framework 4028
MXNet Procesador Framework 4029
PyTorch Procesador Framework 4031
TensorFlow Procesador Framework 4032
XGBoost Procesador Framework 4034
Utilizar su propio código de procesamiento 4035
Ejecutar scripts con un contenedor de procesamiento 4035
Cómo crear su propio contenedor de procesamiento 4037
Cree, almacene y comparta características 4045
Funcionamiento del almacén de características 4046
Creación de un grupo de características 4047
Buscar, detectar y compartir características 4047
Inferencia en tiempo real de las características almacenadas en el almacenamiento en línea 4048
Almacenamiento sin conexión para el entrenamiento de modelos e inferencia por lotes 4048
Ingesta de datos de características 4048
Resiliencia del almacén de características 4049
Empieza a usar Amazon SageMaker Feature Store 4049
Conceptos del almacén de características 4050
Adición de políticas al rol de IAM 4057
Uso del almacén de características con el SDK para Python (Boto3) 4057
Uso de Amazon SageMaker Feature Store en la consola 4076
Eliminar un grupo de características 4075
Adición de características y registros a un grupo de características 4085
API 4086
Código de ejemplo 4087
Eliminación de un registro de un grupo de características 4089
Eliminación de registros del almacenamiento en línea 4089
Eliminación de registros del almacenamiento sin conexión 4091
Tipos de colección 4094
Duración del tiempo de vida (TTL) de los registros 4096
Configuraciones de almacenamiento del almacén de características 4098

Almacenamiento en línea ... 4098
Almacenamiento sin conexión ... 4100
Modos de rendimiento ... 4101
Orígenes de datos e ingestión ... 4105
Ingesta de transmisiones ... 4106
Data Wrangler con el almacén de características ... 4106
Spark con el almacén de características ... 4107
Procesamiento de características ... 4118
SDK del procesador de características del almacén de características ... 4119
Ejecución remota del procesador de características del almacén de características ... 4122
Creación y ejecución de canalizaciones del procesador de características del almacén de características ... 4123
Ejecuciones programadas y basadas en eventos para las canalizaciones del procesador de características ... 4125
Supervise las canalizaciones SageMaker de los procesadores de funciones de Amazon Feature Store ... 4128
Permisos y roles de ejecución de IAM ... 4129
Restricciones, límites y cuotas del procesador de características ... 4130
Orígenes de datos ... 4131
Ejemplo de código de procesamiento de características para casos de uso habituales ... 4146
Búsqueda de características en los grupos de características ... 4150
Métodos para buscar características ... 4152
Búsqueda de grupos de características en el almacén de características ... 4156
Búsqueda de grupos de características ... 4158
Adición de metadatos que permiten búsquedas a las características ... 4164
Adición de metadatos que permiten búsquedas a las características ... 4164
Creación de un conjunto de datos a partir de sus grupos de características ... 4171
Uso del SDK de Amazon SageMaker Python para obtener los datos de los grupos de características ... 4172
Consultas de ejemplo de Amazon Athena ... 4177
Detección y acceso a grupos de características entre cuentas ... 4179
Habilitar la detección entre cuentas ... 4181
Habilitar el acceso entre cuentas ... 4187
Seguridad y control de acceso ... 4199
Uso de AWS KMS permisos para Amazon SageMaker Feature Store ... 4200

Autorización del uso de una clave administrada por el cliente para el almacenamiento en línea ... 4201
Uso de concesiones para autorizar el almacén de características ... 4204
Supervisar la interacción de Feature Store con AWS KMS ... 4204
Acceso a los datos del almacenamiento en línea ... 4204
Autorización del uso de una clave administrada por el cliente para el almacenamiento sin conexión ... 4204
Registrar las operaciones del Feature Store mediante AWS CloudTrail ... 4205
Eventos de administración ... 4205
Eventos de datos ... 4206
Cuotas, reglas de nomenclatura y tipos de datos ... 4207
Terminologías de cuotas ... 4207
Límites y cuotas ... 4208
Reglas de nomenclatura ... 4209
Tipos de datos ... 4209
Formato de datos de tienda offline de Amazon SageMaker Feature Store ... 4209
Estructuras de URI de tiendas offline de Amazon SageMaker Feature Store ... 4210
Recursos de Amazon SageMaker Feature Store ... 4212
Ejemplos de cuadernos y talleres del almacén de características ... 4212
API y SDK de Python del almacén de características ... 4213
Reserva capacidad con planes SageMaker de formación ... 4214
¿Qué son los planes SageMaker de formación ... 4214
Ventajas ... 4215
Reserva ... 4215
Flujo de trabajo de usuario ... 4216
Tipos de instancias compatibles y precios Regiones de AWS ... 4219
UltraServers en SageMaker IA ... 4220
Consideraciones ... 4221
Comportamiento de búsqueda ... 4222
Consideraciones ... 4223
IAM para planes de SageMaker formación ... 4224
Políticas administradas ... 4225
Permisos individuales ... 4225
Creación de planes de entrenamiento ... 4229
Cree un plan de entrenamiento desde la interfaz de usuario de la consola ... 4230
Creación de un plan de entrenamiento mediante programación ... 4238

Amplíe un plan de formación 4249
Características principales de 4250
Requisitos previos 4250
Amplíe con la consola 4250
Amplíe mediante programación 4252
Utilización de los planes de SageMaker formación para trabajos de formación 4256
Punto de comprobación del trabajo de entrenamiento 4257
Creación de un trabajo de entrenamiento con la interfaz de usuario de la consola 4259
Creación de un trabajo de entrenamiento mediante programación 4262
Utilización de los planes de formación para los SageMaker HyperPod clústeres 4265
Crea un HyperPod clúster en un plan de entrenamiento mediante la interfaz de usuario de la consola 4266
Actualiza un HyperPod clúster de un plan de entrenamiento mediante la interfaz de usuario de la consola 4267
Cree un HyperPod clúster en un plan de formación mediante programación 4268
Actualice un HyperPod clúster de un plan de formación mediante programación 4269
Cuotas y precios 4270
Notas de la versión 4273
4 de diciembre de 2024 4273
Entrenamiento de modelos 4274
La arquitectura básica de SageMaker Training 4274
Vista completa del flujo de trabajo y las características de la SageMaker formación 4275
Antes del entrenamiento 4277
Durante el entrenamiento 4279
Después del entrenamiento 4282
Capacitación de modelos 4284
Cómo elegir una función en Amazon SageMaker Training 4284
Opciones adicionales 4287
Tipos de algoritmos 4288
Seleccionar una implementación de algoritmo 4290
Tipos de problemas para los paradigmas básicos de machine learning 4293
Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados 4296
Utilizar el aprendizaje por refuerzo 4770
Ejecutar el código local como un trabajo remoto 4779
Configurar el entorno 4780
Invocación de una función remota 4789

Archivo de configuración ... 4801
Personalizar el entorno de tiempo de ejecución ... 4803
Compatibilidad de imágenes de contenedor ... 4804
Registrar parámetros y métricas con Amazon SageMaker Experiments ... 4811
Uso de código modular con el decorador @remote ... 4814
Repositorio privado para las dependencias de tiempo de ejecución ... 4817
Cuadernos de ejemplo ... 4819
Acelere el desarrollo de la IA generativa con MLflow ... 4820
MLflow integraciones ... 4821
Soportado Regiones de AWS ... 4822
Funcionamiento ... 4823
MLflow Configuración de la aplicación ... 4830
Servidores de seguimiento ... 4840
Inicio de la interfaz de usuario de MLflow ... 4855
Intégrelo MLflow con su entorno ... 4857
Tutoriales ... 4869
Solución de problemas ... 4870
Limpieza ... 4871
Studio Classic ... 4875
Ajuste de modelo automático ... 4879
Estrategias de ajuste de hiperparámetros ... 4881
Defina las métricas y las variables de entorno ... 4884
Definición de intervalos de hiperparámetros ... 4888
Realizar un seguimiento y establecer criterios de finalización ... 4894
Ajustar varios algoritmos ... 4898
Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros ... 4912
Detener trabajos de entrenamiento pronto ... 4928
Ejecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente ... 4931
Límites de recursos para el ajuste de modelo automático ... 4937
Prácticas recomendadas para el ajuste de hiperparámetros ... 4940
Refinamiento de datos durante el entrenamiento ... 4943
Cómo funciona el tamizado SageMaker inteligente ... 4944
Marcos y AWS regiones compatibles ... 4947
SageMaker selección inteligente en tu guion de entrenamiento ... 4948
Resolución de problemas ... 4960
Seguridad en el tamizado inteligente SageMaker ... 4960

SageMaker referencia del SDK de Python para tamizado inteligente 4961
Notas de la versión 4964
Depuración y mejora del rendimiento del modelo 4965
TensorBoard en SageMaker IA 4966
SageMaker Depurador 4985
Acceso a un contenedor de entrenamiento a través de SSM para depuración remota 5164
Notas de la versión 5174
Perfilar y optimizar el rendimiento computacional 5176
SageMaker Perfilador 5178
Supervisión del uso de recursos de computación de AWS en SageMaker Studio Classic .. 5205
Notas de la versión 5293
Entrenamiento distribuido 5295
Conceptos de entrenamiento distribuido 5295
Comience con la formación distribuida en Amazon SageMaker AI 5299
Estrategias de entrenamiento distribuido 5305
Optimización de entrenamiento distribuido 5308
Escalado del entrenamiento 5309
SageMaker Biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante IA 5312
Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v2 5379
Cómputo distribuido con mejores prácticas de SageMaker IA 5599
Compilador de entrenamiento 5605
¿Qué es SageMaker Training Compiler? 5605
Cómo funciona 5606
Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles 5608
Usar un modelo de aprendizaje profundo propio 5643
Habilite Compilador de entrenamiento 5656
Ejemplos de cuadernos y blogs 5678
Consideraciones y prácticas recomendadas 5679
Preguntas frecuentes delCompilador de entrenamiento 5683
Resolución de problemas 5686
Notas de la versión 5694
Configuración de trabajos de entrenamiento para tener acceso a los conjuntos de datos 5700
SageMaker Modos de entrada de IA y opciones de almacenamiento AWS en la nube 5701
Configurar el modo de entrada de datos mediante el SDK de SageMaker Python 5704
Configurar el canal de entrada de datos para usar Amazon FSx for Lustre 5707
Selección de un modo de entrada y una unidad de almacenamiento 5710

Uso del control de acceso basado en atributos (ABAC) para el entrenamiento multitenencia 5713
Asignación de las rutas de almacenamiento de entrenamiento 5718
Descripción general de cómo la SageMaker IA mapea las rutas de almacenamiento 5719
Salida del modelo sin comprimir 5720
Administración de las rutas de almacenamiento para diferentes tipos de almacenamiento local de instancias 5721
SageMaker Las variables de entorno de la IA y las rutas predeterminadas para el entrenamiento: ubicaciones de almacenamiento 5722
Clústeres heterogéneos 5726
Configurar un trabajo de formación con un clúster heterogéneo en Amazon AI SageMaker 5727
Realice capacitaciones distribuidas en un clúster heterogéneo en Amazon AI SageMaker 5732
Modificación del script de entrenamiento para asignar grupos de instancias 5735
Uso del entrenamiento incremental 5738
Realización de una capacitación incremental (consola) 5739
Realización de un entrenamiento incremental (API) 5742
Entrenamiento de spot administrado 5746
Ciclo de vida del entrenamiento de spot administrado 5747
Grupos en caliente administrados 5748
Funcionamiento 5748
Consideraciones 5754
Solicitar un aumento de cuota del grupo de calentamiento 5754
Utilice piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA 5755
CloudWatch Métricas para trabajos de formación 5762
Definición de las métricas de capacitación 5763
Visualización de métricas de trabajo de entrenamiento 5766
Ejemplo: visualización de una curva de entrenamiento y validación 5769
Archivos de manifiesto aumentados 5770
Formato de archivo de manifiesto aumentado 5771
Formato de archivo de manifiesto aumentado para el entrenamiento de modo de canalización 5772
Uso de un archivo de manifiesto aumentado 5773
Puntos de control en IA SageMaker 5777
Marcos y algoritmos 5778
Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer puntos de comprobación .. 5779
Habilitación de puntos de comprobación 5780

Exploración de los archivos de puntos de comprobación 5782
Reanudación del entrenamiento a partir de un punto de comprobación 5783
Reparaciones de clústeres para corregir errores en la GPU 5783
Nova Forge 5786
Personalización de modelos 5787
Conceptos clave 5787
Personalización de los modelos de Amazon Nova 5789
Fórmulas de Amazon Nova 5789
Sobre trabajos SageMaker de formación 5789
En SageMaker HyperPod 5790
Entrenamiento iterativo 5792
Inferencia de Amazon Bedrock 5792
Limitaciones 5792
Personalización del modelo de peso abierto 5792
Requisitos previos 5792
Crear recursos para la personalización del modelo en la interfaz de usuario 5807
Envío de trabajos de personalización de modelos de IA 5810
Presentación de un trabajo de evaluación de modelos 5818
Implementación de modelos 5864
Ejemplos de conjuntos de datos y evaluadores 5865
Nota de publicación 5891
Implementar modelos para inferencia 5893
Selección de una característica 5893
Casos de uso 5893
Características recomendadas 5894
Opciones adicionales 5895
Implementación de modelos 5896
Opciones para implementar modelos y obtener inferencias 5897
Antes de empezar 5897
Pasos para la implementación de modelos 5898
Opciones de inferencia 5899
Opciones de punto de conexión avanzadas 5900
Siguientes pasos 5900
Creación de modelos con ModelBuilder 5903
Cree su modelo con ModelBuilder 5904
Definición de los métodos de serialización y deserialización 5905

Personalización de la carga del modelo y la gestión de las solicitudes 5908
Creación del modelo e implementación 5909
Utilice su propio contenedor (BYOC) 5911
ModelBuilder Utilizándolo en modo local 5911
ModelBuilder ejemplos 5913
Optimización de inferencias 5914
Técnicas de optimización 5914
Implementación de un modelo preoptimizado 5916
Creación de un trabajo de optimización 5922
Visualización de los resultados del trabajo de optimización 5941
Evaluación del rendimiento. 5942
Referencia de modelos compatibles 5945
Opciones para evaluar su modelo 5955
Recomendador de inferencia 5956
Funcionamiento 5957
Cómo empezar 5957
Cuadernos de ejemplo 5957
Requisitos previos 5958
Trabajos de recomendación 5971
Inferencia en tiempo real 6036
Implementación de modelos 6036
Invocación de modelos 6065
puntos de conexión 6078
Opciones de alojamiento 6087
Escalado automático 6174
Volúmenes de almacén de instancias 6206
Validación de modelos en producción 6206
Explicabilidad en línea 6220
Refinamiento con adaptadores 6247
Inferencia sin servidor 6250
Funcionamiento 6251
Introducción 6256
Operaciones de punto de conexión sin servidor 6256
Alarmas y registros 6275
Escalar automáticamente la simultaneidad aprovisionada para un punto de conexión sin servidor 6277

Solución de problemas ... 6291
Inferencia asíncrona ... 6292
Cómo funciona ... 6292
¿Cómo puedo comenzar? ... 6293
Operaciones de punto de conexión asíncronas ... 6294
Alarmas y registros ... 6308
Revisar los resultados de predicciones ... 6313
Escalado automático de un punto de conexión asíncrono ... 6316
Solución de problemas ... 6321
Transformación por lotes ... 6330
Uso de la transformación por lotes para obtener inferencias de conjuntos de datos grandes ... 6331
Aceleración de un trabajo de transformación por lotes ... 6333
Uso de la transformación por lotes para probar variantes de producción ... 6333
Cuadernos de ejemplo ... 6333
Asociación de los resultados de la predicción con la entrada ... 6334
Almacenamiento en Batch Transform ... 6342
Resolución de problemas ... 6343
Paralelismo de modelos e inferencia de modelos grandes ... 6345
Documentación del contenedor de LMI ... 6345
Parámetros de punto de conexión de SageMaker AI para LMI ... 6346
Implementación de modelos sin comprimir ... 6347
Implemente modelos de gran tamaño para realizar inferencias con TorchServe ... 6349
Barreras de protección de implementación ... 6359
Cómo comenzar ... 6360
Configuración y monitorización de la reversión automática ... 6361
Implementaciones azul/verde ... 6365
Uso de implementaciones continuas ... 6382
Exclusiones ... 6387
Pruebas de sombra ... 6388
Creación de una prueba de sombra ... 6389
Cómo ver, supervisar y editar las pruebas de sombra ... 6394
Completar pruebas de sombra ... 6401
Prácticas recomendadas ... 6404
Acceso a contenedores a través de SSM ... 6405
Lista de permisos ... 6406

Habilitación del acceso de SSM ... 6406
Configuración de IAM ... 6406
Acceda por SSM con AWS PrivateLink ... 6408
Iniciar sesión con Amazon CloudWatch Logs ... 6408
Acceso a contenedores de modelos ... 6409
Servidores de modelos ... 6410
Implemente modelos con TorchServe ... 6410
Implementar modelos con DJL Serving ... 6418
Implementación de modelos con Triton Inference Server ... 6424
Implementación de modelos en la periferia ... 6434
¿Por qué usar Edge Manager? ... 6434
¿Cómo funciona? ... 6435
¿Cómo utilizo SageMaker Edge Manager? ... 6435
Primeros pasos ... 6436
Configuración de dispositivos y flotas ... 6459
Cómo empaquetar un modelo ... 6467
El agente de Edge Manager ... 6475
Gestionar el modelo ... 6497
SageMaker Fin de la vida útil de Edge Manager ... 6509
Optimización de los modelos con Neo ... 6511
¿Qué es SageMaker Neo? ... 6512
Funcionamiento ... 6512
Compilación de modelos ... 6513
Instancias en la nube ... 6535
Dispositivos periféricos ... 6576
Errores de solución de problemas ... 6610
Sesiones con estado ... 6621
Funcionamiento de las sesiones con estado ... 6622
Despliegue de ejemplo ... 6624
Prácticas recomendadas ... 6625
Mejores prácticas para implementar modelos en los servicios de alojamiento de SageMaker IA ... 6625
Supervisión de prácticas recomendadas de seguridad ... 6627
Inferencia en tiempo real de baja latencia con AWS PrivateLink ... 6627
Migre la carga de trabajo de inferencias de x86 a Graviton AWS ... 6630
Solución de problemas de implementaciones de ... 6633

Prácticas recomendadas de optimización de costos de inferencia 6636
Prácticas recomendadas para reducir al mínimo las interrupciones durante las actualizaciones de controladores de la GPU 6639
Prácticas recomendadas de seguridad de puntos de conexión 6643
Actualización de los contenedores para el kit de herramientas de contenedores de NVIDIA 6646
Características admitidas 6650
Recursos 6658
Blogs, cuadernos de ejemplo y recursos adicionales 6658
Solución de problemas y referencia 6662
Hospedaje de modelos FAQs 6663
Implementar MLOps 6673
¿Por qué? MLOps 6673
Desafíos con MLOps 6674
Ventajas de MLOps 6676
Experimentos 6676
Flujos de trabajo 6677
Canalizaciones de ML 6678
Orquestación de Kubernetes 6851
Trabajos del cuaderno 6953
Programación de sus flujos de trabajo de ML 7031
AWS Batch apoyo a los puestos de formación 7035
Seguimiento del linaje de ML 7037
Entidades de seguimiento 7038
SageMaker Entidades creadas por IA 7041
Creación manual de entidades 7044
Consulta de entidades de linaje 7048
Seguimiento del linaje entre cuentas 7058
Registro de modelos 7062
Modelos, versiones del modelo y grupos de modelos 7063
Colecciones 7150
Implementación de modelos 7164
Monitor de modelos 7164
Proyectos 7165
SageMaker Proyectos 7165
Es necesario conceder permisos a SageMaker Studio para usar los proyectos 7170

Cree un MLOps proyecto 7173
Plantillas 7175
Ver recursos 7190
Actualizar un MLOps proyecto 7192
Eliminar un MLOps proyecto 7195
Tutorial de un proyecto con repositorios de Git de terceros 7196
MLOps solución de problemas 7202
Supervisión de la calidad de los datos y los modelos 7203
Monitorización de modelos 7204
Cómo funciona 7204
Cuadernos de ejemplo 7207
Captura de datos 7208
Captura de datos del punto de conexión en tiempo real 7208
Captura de datos del trabajo de transformación por lotes 7217
Calidad de datos 7221
Crear una referencia 7223
Programe trabajos de supervisión de la calidad de los datos 7225
Statistics 7227
CloudWatch Métricas 7229
Infracciones 7230
Calidad de modelo 7232
Creación de una referencia de calidad del modelo 7233
Programación de trabajos de supervisión de la calidad del modelo 7236
Ingestión de etiquetas de Ground Truth y combinación con predicciones 7239
Métricas de calidad de modelos y CloudWatch monitoreo de Amazon 7240
Desviación de sesgo 7245
Cuaderno de ejemplo del monitor de modelos 7247
Creación de una referencia de desviación de sesgo 7248
Infracciones de sesgo y desviación 7250
Parámetros para supervisar la desviación de sesgo 7251
Programe trabajos de supervisión de desviaciones de sesgo 7256
Inspección de informes para detectar la desviación de sesgo de los datos 7258
CloudWatch Métricas para el análisis de la desviación de sesgo 7259
Desviación de la atribución de características 7260
Cuaderno de ejemplo del monitor de modelos 7262
Creación de una referencia SHAP 7263

Infracciones de desviación de atribución de características 7265
Parámetros para supervisar la desviación de atribución 7266
Programe trabajos de supervisión de desviación de atributos de características 7272
Inspección de informes de supervisión de la desviación en la atribución de características 7274
CloudWatch Métricas para el análisis de la desviación de características 7275
Programe trabajos de supervisión 7276
programación `cron` 7279
Configuración SCPs para monitorear los horarios 7280
Contenedor prediseñado 7282
Interpretación de los resultados 7283
Enumerar ejecuciones 7283
Inspeccionar una ejecución específica 7284
Enumerar los informes generados 7285
Informe de infracciones 7285
Visualizar los resultados de los puntos de conexión en tiempo real 7286
Temas avanzados 7293
Programaciones de supervisión personalizadas 7293
CloudFormation Recurso personalizado para puntos finales en tiempo real 7313
Monitor de modelo FAQs 7318
Evaluación, explicación y detección del sesgo en los modelos 7332
Evaluación de los modelos fundacionales 7332
Evaluaciones de modelos 7334
Introducción 7339
Conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación 7340
Creación de un trabajo de evaluación del modelos con la participación de trabajadores humanos 7372
Evaluación del modelo automática 7390
Resultados del trabajo 7422
Uso de la biblioteca fmeval 7446
Tutoriales de cuadernos de evaluación de modelos 7453
Resolución de problemas 7470
Evalúe los modelos de JumpStart texto 7476
Requisitos previos 7476
Configuración del entorno de evaluación 7477
Selección e implementación de modelos de clasificación de textos 7478
Evaluación y comparación del rendimiento del modelo 7481

Interpretación de los resultados 7483
Implementación del modelo a escala 7485
Equidad y explicabilidad 7488
¿Qué es la equidad y la explicabilidad del modelo? 7488
SageMaker Aclare los trabajos de procesamiento 7491
Configurar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify 7493
Ejecute SageMaker Clarify Processing Jobs 7586
Resultados del análisis 7608
Solución de problemas de trabajos 7624
Cuadernos de ejemplo 7628
Sesgo de los datos previo al entrenamiento 7630
Sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento 7654
Explicabilidad del modelo 7695
Explicabilidad con el piloto automático 7702
Modo de gobernanza 7703
Gestor de SageMaker funciones de Amazon 7703
Tarjetas SageMaker modelo Amazon 7703
Panel de SageMaker modelos de Amazon 7703
Amazon SageMaker Assets 7704
Tarjetas de modelos 7704
Requisitos previos 7705
Usos previstos de un modelo 7705
Clasificaciones de riesgo 7706
Esquema JSON de la tarjeta de modelo 7706
Para crear una tarjeta de modelo 7721
Acciones de las tarjetas de modelos 7730
Configuración del soporte entre cuentas 7732
Modelo de tarjeta APIs 7737
Modelo de tarjeta FAQs 7738
Acceso controlado a los activos 7741
Configurar SageMaker activos (guía del administrador) 7742
Trabajo con activos (guía del usuario) 7747
Panel de modelos 7758
Elementos del panel de modelos 7759
Programaciones y alertas del Monitor de modelos 7761
Ver un gráfico de linaje del modelo 7766

Ver el estado del punto de conexión ... 7768
Preguntas frecuentes del panel de modelos ... 7770
Contenedores de Docker para entrenamiento e implementación de modelos ... 7774
Escenarios y orientación ... 7774
Casos de uso del uso de contenedores Docker prediseñados con IA SageMaker ... 7775
Casos de uso para ampliar un contenedor de Docker precompilado ... 7776
Caso de uso para compilar un contenedor propio ... 7776
Conceptos básicos sobre contenedores de Docker ... 7778
Imágenes de Docker de IA prediseñadas SageMaker ... 7779
Política de compatibilidad ... 7780
Imágenes de aprendizaje profundo precompiladas ... 7786
Imágenes de Scikit-learn y Spark ML precompiladas ... 7787
Red de gráficos profundos ... 7789
Ampliar una contenedor precompilado ... 7792
Contenedores Docker personalizados con IA SageMaker ... 7805
Bibliotecas de marcos individuales ... 7805
SageMaker Kits de herramientas de formación e inferencia ... 7806
Adaptación del contenedor de entrenamiento propio ... 7808
Adapte su propio contenedor de inferencias para Amazon AI SageMaker ... 7827
Creación de contenedores con sus propios algoritmos y modelos ... 7842
Contenedores con algoritmos de entrenamiento personalizados ... 7843
Contenedores con código de inferencia personalizado ... 7862
Ejemplos y más información ... 7888
Configuración ... 7888
Alojar modelos entrenados en Scikit-learn ... 7888
Modelos Package TensorFlow y Scikit-learn para su uso en IA SageMaker ... 7888
Entrena e implementa una red neuronal en IA SageMaker ... 7889
Entrenamiento en modo canalización ... 7889
Aportar el modelo R propio ... 7889
Amplíe una imagen de PyTorch contenedor prediseñada ... 7890
Entrenar y depurar los trabajos de entrenamiento en un contenedor personalizado ... 7890
Resolución de problemas ... 7890
Configurar la seguridad en Amazon SageMaker AI ... 7892
Privacidad de datos ... 7893
Tipos de información recopilada ... 7893
Desactivación de la recopilación de metadatos ... 7893

Información adicional ... 7895
Protección de los datos ... 7896
Protección mediante cifrado de datos en reposo ... 7897
Protección de los datos en tránsito con cifrado ... 7901
Administración de claves ... 7905
Privacidad del tráfico entre redes ... 7906
Gestión de identidad y acceso ... 7907
Público ... 7907
Autenticación con identidades ... 7908
Administración del acceso con políticas ... 7909
Cómo funciona Amazon SageMaker AI con IAM ... 7911
Ejemplos de políticas basadas en identidades ... 7917
Prevención de la sustitución confusa entre servicios ... 7959
Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA ... 7969
Administrador de roles ... 8012
Control de acceso ... 8033
Referencia de permisos de la API de Amazon SageMaker AI ... 8038
AWS políticas gestionadas para SageMaker IA ... 8077
Resolución de problemas ... 8228
Registro y supervisión ... 8230
Validación de conformidad ... 8231
Resiliencia ... 8231
Seguridad de infraestructuras ... 8232
SageMaker La IA escanea los contenedores de AWS Marketplace formación e inferencia en busca de vulnerabilidades de seguridad ... 8232
Connect a los recursos de Amazon SageMaker AI desde una VPC ... 8233
Ejecución de contenedores de entrenamiento e inferencia en modo con acceso a Internet 8243
Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC ... 8245
Ofrezca a la SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC ... 8271
Algoritmos y paquetes en el AWS Marketplace ... 8305
Temas ... 8305
SageMaker Algoritmos AI ... 8305
SageMaker Paquetes de modelos de IA ... 8306
Personaliza algoritmos y modelos con AWS Marketplace ... 8306
Creación de recursos de paquetes de modelos y algoritmos ... 8306
Uso de recursos de paquetes de modelos y algoritmos ... 8317

Liste sus propios algoritmos y modelos con el AWS Marketplace 8329
Temas 8330
Desarrolle algoritmos y modelos en Amazon SageMaker AI 8330
Incluya su algoritmo o paquete de modelos en AWS Marketplace 8333
Busque algoritmos y paquetes de modelos y suscríbase a ellos en AWS Marketplace 8333
Uso de algoritmos y paquetes de modelos 8334
Supervisión 8336
Métricas en CloudWatch 8337
Métricas de puntos finales 8337
Métricas de invocación de punto de conexión 8341
Métricas de componentes de inferencia 8347
Métricas de puntos finales multimodelo 8348
Métricas de trabajo 8350
Métricas del Recomendador de Inferencias 8356
Métricas de Ground Truth 8357
Métricas de Feature Store 8361
Métricas de canalizaciones 8364
CloudWatch registros 8367
CloudTrail registros 8369
Eventos de datos de Amazon SageMaker AI en CloudTrail 8371
Eventos de gestión de Amazon SageMaker AI en CloudTrail 8373
Operaciones realizadas por Ajuste de modelo automático 8374
Ejemplos de eventos de Amazon SageMaker AI 8374
Supervisión del acceso de usuarios individuales 8376
Aspectos que se deben tener en cuenta al usar sourceIdentity 8376
Activación de sourceIdentity para Studio Classic 8377
SageMaker Eventos de IA con EventBridge 8381
Cambio de estado de implementación del punto de conexión 8382
Cambio de estado del punto de conexión 8385
Cambio de estado del grupo de características 8386
Cambio del estado del trabajo de ajuste de hiperparámetros 8387
HyperPod evento de clúster 8389
HyperPod estado del nodo del clúster 8390
HyperPod cambio de estado del clúster 8391
Cambio de estado de imagen 8393
Cambio de estado de la versión de la imagen 8393

Cambio de estado de tarjetas de modelos 8394
Cambio de estado del paquete de modelos 8395
Cambio de estado de modelo 8397
Cambio de estado de ejecución de la canalización 8397
Cambio de estado del paso de la canalización 8398
Cambio del estado de trabajo de procesamiento 8399
Cambio del estado del trabajo de entrenamiento 8401
Cambio del estado del trabajo de transformación 8403
Referencia 8405
Marcos y lenguajes de ML 8405
Apache MXNet 8406
Apache Spark 8407
Chainer 8421
Hugging Face 8422
PyTorch 8427
R 8428
Scikit-learn 8431
SparkML Serving 8433
TensorFlow 8434
Servidor de inferencia Triton 8435
referencia de la API 8437
Modelo de programación para Amazon SageMaker AI 8437
APIs, CLI y SDKs 8439
SageMaker Historial de documentos de IA 8440
Solución de problemas del Python SDK 8468
Creación de un trabajo de entrenamiento 8468
Actualización de un trabajo de entrenamiento 8470
Creación de un trabajo de procesamiento 8472
Crear un punto de conexión 8474
Actualización de un punto de conexión 8476
Instrucciones sobre el tratamiento de excepciones 8477
..... 8480

¿Qué es Amazon SageMaker AI?

Amazon SageMaker AI es un servicio de aprendizaje automático (ML) totalmente gestionado. Con la SageMaker IA, los científicos de datos y los desarrolladores pueden crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático de forma rápida y segura en un entorno hospedado listo para la producción. Proporciona una experiencia de interfaz de usuario para ejecutar flujos de trabajo de aprendizaje automático que hace SageMaker que las herramientas de aprendizaje automático estén disponibles en varios entornos de desarrollo integrados (). IDEs

Con la SageMaker IA, puede almacenar y compartir sus datos sin tener que crear y administrar sus propios servidores. Esto les da a usted o a sus organizaciones más tiempo para crear y desarrollar de forma colaborativa su flujo de trabajo de aprendizaje automático y hacerlo antes. SageMaker La IA proporciona algoritmos de aprendizaje automático gestionados para que se ejecuten de forma eficiente con datos extremadamente grandes en un entorno distribuido. Con soporte bring-your-own-algorithms y marcos integrados, la SageMaker IA ofrece opciones de formación distribuidas y flexibles que se ajustan a sus flujos de trabajo específicos. En unos pocos pasos, puede implementar un modelo en un entorno seguro y escalable desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- Cambio de nombre de Amazon SageMaker AI
- Amazon SageMaker y Amazon SageMaker AI
- Precios de Amazon SageMaker AI
- Recomendaciones para usuarios primerizos de Amazon AI SageMaker
- Información general sobre machine learning con Amazon SageMaker AI
- Características de Amazon SageMaker AI

Cambio de nombre de Amazon SageMaker AI

El 3 de diciembre de 2024, Amazon SageMaker pasó a llamarse Amazon SageMaker AI. Este cambio de nombre no se aplica a ninguna de las SageMaker funciones existentes de Amazon.

Los espacios de nombres antiguos siguen siendo los mismos

Los espacios de nombres de la API `sagemaker`, junto con los siguientes espacios de nombres relacionados, permanecen sin cambios por motivos de compatibilidad con versiones anteriores.

- AWS CLI comandos
- Políticas administradas que contienen prefijos `AmazonSageMaker`
- Puntos de conexión de servicio que contienen `sagemaker`
- Recursos de AWS CloudFormation contienen prefijos de `AWS::SageMaker`
- Rol vinculado al servicio que contiene `AWSServiceRoleForSageMaker`
- Consola URLs que contiene `sagemaker`
- Documentación URLs que contiene `sagemaker`

Amazon SageMaker y Amazon SageMaker AI

El 3 de diciembre de 2024, Amazon lanzó la próxima generación de Amazon SageMaker.

Amazon SageMaker es una plataforma unificada para datos, análisis e IA. Al combinar las capacidades de análisis y aprendizaje AWS automático, la próxima generación SageMaker ofrece una experiencia integrada de análisis e inteligencia artificial con acceso unificado a todos sus datos.

Amazon SageMaker incluye las siguientes funciones:

- Amazon SageMaker AI (anteriormente Amazon SageMaker): cree, entrene e implemente modelos básicos y de aprendizaje automático con una infraestructura, herramientas y flujos de trabajo totalmente gestionados
- Amazon SageMaker Lakehouse: unifique el acceso a los datos en los lagos de datos de Amazon S3, Amazon Redshift y otras fuentes de datos
- Gobernanza de SageMaker datos e IA de Amazon: descubra, gobierne y colabore en datos e inteligencia artificial de forma segura con Amazon SageMaker Catalog, creado en Amazon DataZone
- SQL Analytics: obtenga información con el motor de SQL más rentable con Amazon Redshift
- Procesamiento de SageMaker datos de Amazon: analice, prepare e integre datos para el análisis y la IA mediante marcos de código abierto en Amazon Athena, Amazon EMR y AWS Glue
- Amazon SageMaker Unified Studio: cree con todos sus datos y herramientas para el análisis y la IA en un único entorno de desarrollo
- Amazon Bedrock: cree y escale aplicaciones de IA generativa

Para obtener más información, consulta Amazon SageMaker.

Precios de Amazon SageMaker AI

Para obtener información sobre los límites de las capas AWS gratuitas y el coste del uso de la SageMaker IA, consulta los precios de Amazon SageMaker AI.

Recomendaciones para usuarios primerizos de Amazon AI SageMaker

Si es la primera vez que utiliza la SageMaker IA, le recomendamos que complete lo siguiente:

1. Información general sobre machine learning con Amazon SageMaker AI: obtenga información general del ciclo de vida del machine learning (ML) y conozca las soluciones que se ofrecen. En esta página se explican los conceptos clave y se describen los componentes principales que intervienen en la creación de soluciones de IA con SageMaker IA.
2. Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI— Aprenda a configurar y utilizar la SageMaker IA en función de sus necesidades.
3. ML automatizado, sin código o con poco código: obtenga información sobre las opciones de ML con poco código o sin código que simplifican un flujo de trabajo de ML mediante la automatización de las tareas de machine learning. Estas opciones son herramientas de ML útiles porque proporcionan visibilidad del código al generar cuadernos para cada una de las tareas de ML automatizadas.
4. Entornos de aprendizaje automático ofrecidos por Amazon SageMaker AI— Familiarícese con los entornos de aprendizaje automático que puede utilizar para desarrollar su flujo de trabajo de aprendizaje automático, como información ready-to-use y ejemplos sobre modelos personalizados.
5. Explore otros temas: utilice la tabla de contenido de la Guía para desarrolladores de SageMaker IA para explorar más temas. Por ejemplo, puedes encontrar información sobre las etapas del ciclo de vida del aprendizaje automático y las distintas soluciones que ofrece la SageMaker IA y sobre las distintas soluciones que ofrece. Información general sobre machine learning con Amazon SageMaker AI
6. Recursos de Amazon SageMaker AI: consulte los diversos recursos para desarrolladores que ofrece SageMaker AI.

Información general sobre machine learning con Amazon SageMaker AI

En esta sección, se describe el flujo de trabajo de machine learning (ML) típico, así como la manera de llevar a cabo esas tareas con Amazon SageMaker AI.

En machine learning, le enseña al equipo a realizar predicciones o inferencias. En primer lugar, utilice el algoritmo o los datos de ejemplo para realizar la capacitación de un modelo. A continuación, integre el modelo en la aplicación para generar inferencias en tiempo real y a escala.

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de trabajo típico de creación de un modelo de ML. Incluye tres etapas en un flujo circular que trataremos con más detalle a continuación en el diagrama:

- Generación de datos de ejemplo
- Entrenamiento de un modelo
- Implementación del modelo



En el diagrama se muestra cómo realizar las siguientes tareas en los escenarios más típicos:

1. Generación de datos de ejemplo: para entrenar un modelo, necesita datos de ejemplo. El tipo de datos que necesita depende del problema empresarial que desee que resuelva el modelo. Esto se refiere a las inferencias que desea que genere el modelo. Por ejemplo, si desea crear un modelo que prediga un número según una imagen de entrada de un dígito escrito a mano. Para entrenar este modelo, necesita imágenes de ejemplo de números escritos a mano.

   Los analistas de datos suelen dedicar mucho tiempo a la exploración y el preprocesamiento de los datos de ejemplo antes de usarlos para el entrenamiento de modelos. Para preprocesar datos, normalmente realiza la siguiente operación:

   a. Obtención de los datos: puede disponer de repositorios de datos de ejemplo internos o puede usar conjuntos de datos disponibles públicamente. Normalmente, se extraen el conjunto o los conjuntos de datos en un repositorio único.

   b. Limpieza de los datos: para mejorar el entrenamiento de modelos, inspeccione los datos y límpielos, según sea necesario. Por ejemplo, si sus datos disponen de un atributo `country name` con valores `United States` y US, puede editar los datos para que sean coherentes.

   c. Preparación o transformación de los datos: para mejorar el rendimiento, es posible que desee realizar transformaciones de datos adicionales. Por ejemplo, puede optar por combinar los atributos de un modelo que prediga las condiciones que requieren el deshielo de una aeronave. En lugar de usar los atributos de temperatura y humedad por separado, es posible que los combine en un nuevo atributo para obtener un modelo mejor.

   En SageMaker AI, puede preprocesar datos de ejemplo mediante las API de SageMaker AI con el SageMaker Python SDK en un entorno de desarrollo integrado (IDE). Con el SDK para Python (Boto3), puede obtener, explorar y preparar sus datos para el entrenamiento de modelos. Para obtener información sobre la preparación, el procesamiento y la transformación de los datos, consulte Recomendaciones para elegir la herramienta de preparación de datos adecuada en SageMaker IA, Cargas de trabajo de transformación de datos con procesamiento SageMaker y Creación, almacenamiento y uso compartido de características con el Almacén de características.

2. Entrenamiento de un modelo: el entrenamiento del modelo incluye tanto el entrenamiento como la evaluación del modelo, de la siguiente manera:

   - Entrenamiento del modelo: para entrenar un modelo, necesita un algoritmo o un modelo base previamente entrenado. El algoritmo que elija dependerá de un número de factores. Para una solución integrada, puede utilizar uno de los algoritmos que SageMaker proporciona. Para obtener una lista de los algoritmos proporcionados por SageMaker y las condiciones relacionadas, consulte Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon

SageMaker. Para obtener una solución de entrenamiento basada en la interfaz de usuario que proporciona algoritmos y modelos, consulte SageMaker JumpStart modelos preentrenados.

También necesita computar los recursos para la capacitación. El uso que realice de los recursos depende del tamaño del conjunto de datos de entrenamiento y de la rapidez con la que necesite los resultados. Puede usar recursos que van desde una única instancia de uso general hasta un clúster distribuido de instancias de GPU. Para obtener más información, consulte Entrena a un modelo con Amazon SageMaker.

- Evaluación del modelo: una vez que haya entrenado el modelo, evalúelo para determinar si la exactitud de las inferencias es aceptable. Para entrenar y evaluar su modelo, utilice el SageMaker Python SDK para enviar solicitudes de inferencias al modelo a través de uno de los IDE disponibles. Para obtener información sobre la evaluación de un modelo, consulte Supervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor.

3. Implementación del modelo: tradicionalmente, se rediseña un modelo antes de integrarlo con la aplicación e implementarlo. Con los servicios de alojamiento de SageMaker AI, puede implementar el modelo de manera independiente, lo cual lo desacopla de su código de aplicación. Para obtener más información, consulte Implementar modelos para inferencia.

El aprendizaje automático es un ciclo continuo. Después de implementar un modelo, supervise las inferencias, recopile más datos de alta calidad y evalúe el modelo para identificar la desviación. A continuación, puede aumentar la exactitud de las inferencias actualizando los datos de entrenamiento para incluir los datos reales recién recopilados. Conforme estén disponibles más datos de ejemplo, seguirá realizando el entrenamiento del modelo para aumentar la exactitud.

Características de Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI incluye las siguientes características.

Temas

- Nuevas características para re:Invent 2024
- Entornos de machine Learning
- Características principales

Nuevas características para re:Invent 2024

SageMaker AI incluye las siguientes nuevas características para re:Invent 2024.

Fórmulas de HyperPod

Puede ejecutar fórmulas en Amazon SageMaker HyperPod o como trabajos de entrenamiento de SageMaker. Utilice el adaptador de entrenamiento HyperPod como marco para ejecutar flujos de trabajo de entrenamiento integrales. El adaptador de entrenamiento se basa en el marco NVIDIA NeMo y en el paquete de entrenamiento distribuido Neuronx.

HyperPod en Studio

En Amazon SageMaker Studio, puede iniciar cargas de trabajo de machine learning en clústeres de HyperPod y ver la información de los clústeres de HyperPod. La mayor visibilidad de los detalles del clúster y de las métricas del hardware puede ayudar a su equipo a identificar al candidato adecuado para las cargas de trabajo entrenadas previamente o para el refinamiento de las cargas de trabajo.

Gobernanza de tareas de HyperPod

La gobernanza de tareas de Amazon SageMaker HyperPod es un sistema de administración sólido, diseñado para optimizar la asignación de recursos y garantizar un uso eficiente de los recursos de computación en todos los equipos y proyectos dentro de los clústeres de Amazon EKS. Además, la gobernanza de tareas de HyperPod brinda la capacidad de observabilidad de clústeres de Amazon EKS, que ofrece visibilidad en tiempo real de la capacidad de los clústeres, la disponibilidad y el uso de computación, la asignación y el uso de los equipos, y la información sobre tiempo de ejecución y espera de las tareas.

Aplicaciones de IA para socios de Amazon SageMaker

Con Aplicaciones de IA para socios de Amazon SageMaker, los usuarios tienen acceso a aplicaciones de desarrollo de inteligencia artificial (IA) generativas y machine learning (ML) creadas, publicadas y distribuidas por proveedores de aplicaciones líderes del sector. Las aplicaciones de IA de socios están certificadas para ejecutarse en SageMaker AI. Con las aplicaciones de IA de socios, los usuarios pueden acelerar y mejorar la forma en que crean soluciones basadas en modelos fundacionales (FM) y modelos clásicos de ML sin comprometer la seguridad de su información confidencial, que permanece completamente dentro de su configuración de seguridad de confianza y nunca se comparte con terceros.

Q Developer está disponible en Canvas

Puede chatear con un Amazon Q Developer en Amazon SageMaker Canvas utilizando un lenguaje natural para obtener asistencia de IA generativa a la hora de resolver sus problemas de machine learning. Puede conversar con Q Developer para analizar los pasos de un flujo de trabajo de machine learning y aprovechar las funciones de Canvas, como transformación de datos, creación de modelos e implementación.

Planes de entrenamiento de SageMaker

Los planes de entrenamiento de Amazon SageMaker son una capacidad de reserva de computación diseñada para cargas de trabajo de entrenamiento de modelos de IA a gran escala que se ejecutan en trabajos de entrenamiento de SageMaker y clústeres de HyperPod. Proporcionan un acceso predecible a recursos de computación acelerados por GPU de alta demanda dentro de plazos específicos. Puede especificar el cronograma, la duración y los recursos de computación máximos deseados, y los planes de formación de SageMaker administran automáticamente la configuración de la infraestructura, la ejecución de la carga de trabajo y la recuperación de errores. Esto permite planificar y ejecutar de manera eficiente proyectos de IA críticos para la misión con un modelo de costos predecible.

Entornos de machine Learning

SageMaker AI incluye los siguientes entornos de machine learning.

SageMaker Canvas

Un servicio de ML automático que ofrece a personas sin experiencia en codificación la posibilidad de crear modelos y hacer predicciones con ellos.

Editor de código

El Editor de código amplía Studio para que pueda escribir, probar, depurar y ejecutar su código de análisis y machine learning en un entorno basado en Visual Studio Code: código abierto (“Code-OSS”).

Capacidades de SageMaker geoespacial

Cree, entrene e implemente modelos de ML utilizando datos geoespaciales.

SageMaker HyperPod

Amazon SageMaker HyperPod es una capacidad de SageMaker AI que proporciona un entorno de machine learning siempre activo en clústeres resilientes en el que puede ejecutar cualquier

carga de trabajo de machine learning para desarrollar modelos de machine learning de gran tamaño, como modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y modelos de difusión.

JupyterLab en Studio

JupyterLab en Studio mejora la latencia y la fiabilidad de los cuadernos de Studio

Estudio

Studio es la experiencia web más reciente para ejecutar flujos de trabajo de ML. Studio ofrece un conjunto de IDE, que incluye el editor de código, una nueva aplicación de Jupyterlab, RStudio y Studio Classic.

Amazon SageMaker Studio Classic

Un entorno de machine learning integrado donde puede crear, entrenar, implementar y analizar sus modelos en la misma aplicación.

SageMaker Studio Lab

Un servicio gratuito que ofrece a los clientes acceso a recursos de computación de AWS en un entorno basado en JupyterLab de código abierto.

RStudio en Amazon SageMaker AI

Entorno de desarrollo integrado para R, con una consola, editor de resaltado de sintaxis que admite la ejecución directa de código y herramientas para trazar, historial, depuración y administración del espacio de trabajo.

Características principales

SageMaker AI incluye las siguientes características principales en orden alfabético, excluyendo cualquier prefijo de SageMaker AI.

Amazon Augmented AI

Cree los flujos de trabajo necesarios para la revisión humana de las predicciones de ML. Amazon A2I facilita la creación de los flujos de trabajo necesarios para la revisión humana de las predicciones de ML. pone la revisión humana al alcance de todos los desarrolladores, eliminando el trabajo pesado indiferenciado vinculado a la creación de sistemas de revisión humana o la administración de un gran número de revisores humanos.

Paso AutoML

Cree un trabajo de AutoML para entrenar automáticamente un modelo en canalizaciones.

[Piloto automático de SageMaker]

Los usuarios sin conocimientos de machine learning pueden crear rápidamente modelos de clasificación y regresión.

[Transformación por lotes]

Procese previamente los conjuntos de datos, ejecute inferencia cuando no necesite un punto de enlace persistente y asocie registros de entrada con inferencias para ayudar a interpretar los resultados.

[SageMaker Clarify]

Mejore sus modelos de machine learning detectando posibles sesgos y ayude a explicar las predicciones que hacen los modelos.

[Colaboración con espacios compartidos]

Un espacio compartido consiste en una aplicación JupyterServer y un directorio compartidos. Todos los perfiles de usuario de un dominio de Amazon SageMaker AI tienen acceso a todos los espacios compartidos del dominio.

[SageMaker Data Wrangler]

Importe, analice, prepare y caracterice datos en SageMaker Studio. Puede integrar Data Wrangler en sus flujos de trabajo de machine learning para simplificar y agilizar el preprocesamiento de datos y la ingeniería de características con poca o ninguna codificación. También puede añadir sus propios scripts y transformaciones de Python para personalizar su flujo de trabajo de preparación de datos.

[Widget de preparación de datos Data Wrangler]

Interactúe con sus datos, obtenga visualizaciones, explore perspectivas procesables y solucione los problemas de calidad de los datos.

[Depurador de SageMaker]

Inspeccione los parámetros y los datos del entrenamiento durante todo el proceso de entrenamiento. Detecte y avise automáticamente a los usuarios de errores frecuentes, como que los valores de los parámetros son demasiado grandes o pequeños.

[Administrador de periféricos de SageMaker]

Optimice modelos personalizados para dispositivos de borde, cree y gestione flotas y ejecute modelos con un tiempo de ejecución eficiente.

Experimentos de SageMaker

Administración y seguimiento de experimentos Puede utilizar los datos de seguimiento para reconstruir un experimento, crear de forma incremental experimentos realizados por pares y trazar el linaje del modelo para verificaciones de cumplimiento y auditoría.

Almacén de características de SageMaker

Un almacén centralizado de características y metadatos asociados para que las características puedan descubrirse y reutilizarse fácilmente. Puede crear dos tipos de tiendas, un almacenamiento en línea o sin conexión. El almacenamiento en línea puede utilizarse para casos de baja latencia e inferencia en tiempo real, mientras que el almacenamiento sin conexión puede emplearse para entrenamiento e inferencia por lotes.

SageMaker Ground Truth

Conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad mediante el uso de trabajadores junto con machine learning para crear conjuntos de datos etiquetados.

SageMaker Ground Truth Plus

Una característica de etiquetado de datos llave en mano para crear conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad sin tener que crear aplicaciones de etiquetado y gestionar el personal de etiquetado por su cuenta.

Recomendador de inferencias de SageMaker

Obtenga recomendaciones sobre tipos de instancias de inferencia y configuraciones (por ejemplo, recuento de instancias, parámetros de contenedores y optimizaciones de modelos) para utilizar sus modelos y cargas de trabajo de ML.

Pruebas de sombra de inferencia

Evalúe cualquier cambio en su infraestructura de servicio de modelos comparando su rendimiento con el de la infraestructura desplegada actualmente.

SageMaker JumpStart

Conozca las características y capacidades de SageMaker AI a través de soluciones curadas de 1 clic, cuadernos de ejemplo y modelos preentrenados que puede implementar. También puede ajustar los modelos e implantarlos.

SageMaker ML Lineage Tracking

haga un seguimiento de la jerarquía de los flujos de trabajo de machine learning.

SageMaker Model Building Pipelines

Cree y administre canalizaciones de machine learning integradas directamente con los trabajos de SageMaker AI.

Tarjetas de modelos de SageMaker

Documente la información sobre sus modelos de ML en un único lugar para agilizar la gobernanza y la elaboración de informes durante todo el ciclo de vida del ML.

Panel de modelos de SageMaker

Una visión general preconfigurada y visual de todos los modelos de su cuenta. Model Dashboard integra información del monitor de modelos de SageMaker, trabajos de transformación, puntos de conexión, seguimiento de jerarquía y CloudWatch para que pueda acceder a información de alto nivel del modelo y realizar un seguimiento del rendimiento del modelo en una vista unificada.

Monitor de modelos de SageMaker

Monitorizar y analizar modelos en producción (puntos de enlace) para detectar la deriva de datos y desviaciones en la calidad del modelo.

Registro de modelos de SageMaker

Control de versiones, seguimiento de artefactos y jerarquía, flujo de trabajo de aprobación y compatibilidad entre cuentas para la implementación de modelos de machine learning.

SageMaker Neo

Entrene modelos de machine learning una vez y, a continuación, ejecútelos en cualquier lugar de la nube y en el borde.

Flujos de trabajo basados en cuadernos

Ejecute su cuaderno de SageMaker Studio como un trabajo programado no interactivo.

Procesamiento previo

Analice y preprocese datos, aborde la ingeniería de características y evalúe modelos.

Proyectos de SageMaker

Cree soluciones de ML integrales con CI/CD utilizando proyectos de SageMaker.

Aprendizaje por refuerzo

Maximice la compensación a largo plazo que el agente recibe como consecuencia de sus acciones.

Administrador de roles de SageMaker

Los administradores pueden definir permisos de privilegio mínimo para actividades comunes de ML utilizando roles de IAM personalizados y preconfigurados basados en personas.

Puntos de conexión sin servidor de SageMaker

Una opción de punto de conexión sin servidor para alojar su modelo ML. Aumenta automáticamente su capacidad para atender el tráfico de su punto de conexión. Elimina la necesidad de seleccionar tipos de instancia o gestionar políticas de escalado en un punto de conexión.

Extensión Git de Studio Classic

Una extensión Git para introducir la URL de un repositorio Git, clonarlo en su entorno, insertar cambios y ver el historial de confirmaciones.

Cuadernos de SageMaker Studio

La próxima generación de cuadernos de SageMaker que incluyen AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) integración de SSO, tiempos de inicio rápidos y uso compartido con un solo clic.

Cuadernos de SageMaker Studio y Amazon EMR

Descubra, conéctese, cree, finalice y administre fácilmente clústeres de Amazon EMR en configuraciones de cuenta única y multicuenta directamente desde SageMaker Studio.

Compilador de entrenamiento de SageMaker

Entrene modelos de aprendizaje profundo más rápido en instancias de GPU escalables administradas por SageMaker AI.

Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI

Para utilizar las funciones de Amazon SageMaker AI, debe tener acceso a Amazon SageMaker AI. Para configurar Amazon SageMaker AI y sus funciones, usa una de las siguientes opciones.

- Uso de la configuración rápida: configuración más rápida para usuarios individuales con los ajustes predeterminados.
- Uso de la configuración personalizada: configuración avanzada para administradores empresariales de machine learning (ML). La opción ideal para los administradores de aprendizaje automático que configuran la SageMaker IA para varios usuarios o para una organización.

> **Note**
>
> No es necesario configurar la SageMaker IA si:
>
> - Recibe un correo electrónico en el que se le invita a crear una contraseña para utilizar la autenticación de IAM Identity Center. El correo electrónico también contiene la Portal de acceso a AWS URL que utilizas para iniciar sesión. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en Portal de acceso a AWS, consulte Iniciar sesión en Portal de acceso a AWS.
> - Pretende utilizar el entorno Amazon SageMaker Studio Lab ML. Studio Lab no requiere que tenga una AWS cuenta. Para obtener más información sobre Studio Lab, consulte Laboratorio Amazon SageMaker Studio.
> - Si está utilizando AWS CLI, SageMaker APIs, o SageMaker SDKs
>
> No es necesario configurar la SageMaker IA si se da alguna de las situaciones anteriores. Puede saltarse el resto del capítulo Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI y pasar a los siguientes temas:
>
> - ML automatizado, sin código o con poco código
> - Entornos de aprendizaje automático ofrecidos por Amazon SageMaker AI
> - APIs, CLI y SDKs

Temas

- Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI
- Utilice la configuración rápida para Amazon SageMaker AI
- Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI
- Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI
- Regiones y cuotas admitidas

Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI

Para poder configurar Amazon SageMaker AI, debe cumplir los siguientes requisitos previos.

- Obligatorio: tendrás que crear una cuenta de Amazon Web Services (AWS) para acceder a todos los AWS servicios y recursos de la cuenta.
- Muy recomendable: le recomendamos encarecidamente que cree un usuario administrativo para administrar AWS los recursos de la cuenta, a fin de cumplir con las mejores prácticas de seguridad de IAM. Se supone que tiene un usuario administrativo para muchas de las tareas administrativas de la guía para desarrolladores de SageMaker IA.
- Opcional: configura el AWS Command Line Interface (AWS CLI) si quieres gestionar AWS los servicios y recursos de la cuenta mediante AWS CLI.

Temas

- Inscríbase en una Cuenta de AWS
- Creación de un usuario con acceso administrativo
- (Opcional) Configure el AWS CLI

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Si no tiene uno Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir https://portal.aws.amazon.com/billing/registro.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

   Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en un Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWSse crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar Tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a https://aws.amazon.com/y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión Consola de administración de AWScomo propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

   Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Iniciar sesión como usuario raíz en la Guía del usuario de AWS Sign-In .
2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

   Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

   Consulte las instrucciones en Activar AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

  Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte Iniciar sesión en el portal de AWS acceso en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

   Para conocer las instrucciones, consulte Create a permission set en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

   Para conocer las instrucciones, consulte Add groups en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Al crear un usuario administrativo para configurar la SageMaker IA, el usuario administrativo debe incluir permisos específicos para crear recursos de SageMaker IA. Para ver los permisos, expanda la siguiente sección de permisos de administrador.

Permisos de administrador

Al crear el usuario administrativo siguiendo las instrucciones anteriores, el usuario administrativo ya debería incluir los permisos contenidos en la AmazonSageMakerFullAccesspolítica, así como los siguientes permisos. Estas políticas son necesarias para crear un dominio de SageMaker IA, entre otras tareas.

Si quieres crear tu propia política personalizada, estos permisos son necesarios para crear un dominio y configurarte con SageMaker IA. Para obtener más información sobre cómo añadir

políticas, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetRole",
                "servicecatalog:*"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Opcional: si tiene intención de administrar AWS los servicios y recursos de la cuenta mediante el AWS CLI, siga las instrucciones siguientes ((Opcional) Configure el AWS CLI).

Una vez que haya completado los requisitos previos, continúe con las instrucciones de configuración. Para continuar con las instrucciones de configuración, seleccione una de las siguientes opciones.

- Uso de la configuración rápida: configuración más rápida para usuarios individuales con los ajustes predeterminados.

- Uso de la configuración personalizada: configuración avanzada para administradores empresariales de machine learning (ML). La opción ideal para los administradores de aprendizaje automático que configuran la SageMaker IA para varios usuarios o para una organización.

(Opcional) Configure el AWS CLI

Para administrar su dominio y otros AWS servicios y recursos mediante el AWS CLI, complete la configuración que se indica AWS CLI en la sección Configuración del AWS Command Line Interface manual del usuario de la versión 2.

Una vez que haya completado los requisitos previos, continúe con las instrucciones de configuración. Para continuar con las instrucciones de configuración, seleccione una de las siguientes opciones.

- Uso de la configuración rápida: configuración más rápida para usuarios individuales con los ajustes predeterminados.
- Uso de la configuración personalizada: configuración avanzada para administradores empresariales de machine learning (ML). La opción ideal para los administradores de aprendizaje automático que configuran la SageMaker IA para varios usuarios o para una organización.

Utilice la configuración rápida para Amazon SageMaker AI

El procedimiento Configuración para un solo usuario (configuración rápida) permite realizar la configuración con los ajustes predeterminados. Utilice esta opción si quiere empezar a utilizar la SageMaker IA rápidamente y no tiene intención de personalizar la configuración en este momento. La configuración predeterminada incluye conceder acceso a los servicios de SageMaker IA más comunes para que los usuarios individuales puedan empezar a usarlo. Por ejemplo, Amazon SageMaker Studio y Amazon SageMaker Canvas.

Configuración para un solo usuario (configuración rápida)

Después de cumplir los requisitos previos de Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI, siga estas instrucciones.

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Abra el panel de navegación izquierdo.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Elija Crear un dominio.

5. Elija Configuración para un solo usuario (configuración rápida). El dominio y el perfil de usuario se crean automáticamente.

El proceso Configuración para un solo usuario crea automáticamente un dominio y un perfil de usuario. Si desea aprender a configurar el dominio cuando utiliza la opción de configuración rápida, expanda la siguiente sección.

Configuración predeterminada

Cuando te incorporas a un dominio de Amazon SageMaker AI mediante el procedimiento de configuración para un solo usuario, tu dominio se configura automáticamente con los siguientes ajustes predeterminados. Para obtener más información sobre los dominios, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

- Nombre de dominio: SageMaker AI asigna automáticamente el nombre del dominio con una marca de tiempo en el siguiente formato.

```
QuickSetupDomain-YYYYMMDDTHHMMSS
```

- Nombre del perfil de usuario: SageMaker AI asigna automáticamente el nombre del perfil de usuario con una marca de tiempo en el siguiente formato.

```
default-YYYYMMDDTHHMMSS
```

- Función de ejecución del dominio: SageMaker AI crea una nueva función de IAM y adjunta la política. `AmazonSageMakerFullAccess` Si utilizas la configuración rápida y la experiencia por defecto es Amazon SageMaker Studio actualizada, tu función de IAM también incluye las `AmazonS3FullAccess`políticas `AmazonSageMakerCanvasFullAccess`, `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`,.
- Función de ejecución del perfil de usuario: SageMaker AI establece la función de ejecución del perfil de usuario en la misma función de IAM utilizada para la función de ejecución del dominio.
- Función de ejecución de espacio compartido: la SageMaker IA establece la función de ejecución de espacio compartido en la misma función de IAM utilizada para la función de ejecución de dominio.
- SageMaker Función de previsión de series temporales de Canvas: la SageMaker IA crea una nueva función de IAM con los permisos necesarios para utilizar la función de previsión de series temporales de SageMaker Canvas.

- Depósito de Amazon S3: SageMaker AI crea un depósito de Amazon S3 denominado con el siguiente formato.

```
sagemaker-studio-XXXXXXXXXXXXXXX
```

- Amazon VPC: la SageMaker IA selecciona una VPC pública con la siguiente lógica.

  1. Si hay una VPC predeterminada con subredes asociadas en la región, la SageMaker IA la usa.
  2. Si no hay una VPC predeterminada o la VPC predeterminada no tiene subredes asociadas, AI SageMaker utiliza cualquier VPC existente con subredes asociadas. Si hay varias existentes VPCs, SageMaker AI puede seleccionar cualquiera de ellas.

- Experiencia de estudio: Amazon SageMaker Studio está configurada como la experiencia de interfaz de usuario predeterminada y Studio Classic se oculta. Es decir, que en `UserSettings`:
  - `DefaultLandingUri` se establece en `studio::`.
  - `StudioWebPortalSettings` `HiddenAppTypes` se establece en `["JupyterServer"]`.

    Para obtener más información sobre las aplicaciones ocultas, consulte Oculte las herramientas y aplicaciones de aprendizaje automático en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Una vez configurado el dominio, el usuario administrativo puede Edición de la configuración del dominio.

Tras la configuración rápida

¿Quieres empezar a utilizar las funciones de SageMaker IA de forma inmediata y no tienes intención de obtener información sobre los dominios o personalizar tu dominio? Si es así, omita el resto del capítulo Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI y haga lo siguiente:

- Abre la consola de SageMaker IA y elige un entorno en el panel de navegación izquierdo.

  Por ejemplo, elija Studio en el panel de navegación izquierdo y luego Abrir Studio.

- Para empezar, aprenda lo siguiente:
  - ML automatizado, sin código o con poco código
  - Entornos de aprendizaje automático ofrecidos por Amazon SageMaker AI

RStudio Actualmente, el soporte no está disponible para la incorporación mediante la opción Configurar para usuarios individuales (Utilice la configuración rápida para Amazon SageMaker AI). Para RStudio utilizarla, debe realizar la incorporación mediante la opción Configurar para organizaciones (Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI). Para obtener más información, consulte Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI.

Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI

La sección Configuración para organizaciones (configuración personalizada) te guía a través de una configuración avanzada para tu dominio de Amazon SageMaker AI. Esta opción proporciona información y recomendaciones para ayudarlo a comprender y controlar todos los aspectos de la configuración de la cuenta, incluidos los permisos, las integraciones y el cifrado. Utilice esta opción si desea configurar un dominio personalizado. Para obtener más información sobre los dominios, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Temas

- Métodos de autenticación
- Configuración para organizaciones (configuración personalizada)
- Acceso al dominio después de la incorporación

Métodos de autenticación

Antes de configurar el dominio, analice los métodos de autenticación para que los usuarios accedan al dominio.

AWS Centro de identidad:

- Ayuda a simplificar la administración de los permisos de acceso para grupos de usuarios. Puede conceder o denegar permisos a grupos de usuarios, en lugar de aplicar esos permisos a cada usuario individual. Si un usuario se muda a una organización diferente, puede moverlo a un grupo de centros de AWS Identity and Access Management identidad (AWS IAM Identity Center) diferente. Así el usuario recibirá automáticamente los permisos necesarios para la nueva organización.

  Tenga en cuenta que el centro de identidad de IAM debe estar en el mismo lugar Región de AWS que el dominio.

Para configurarlo con IAM Identity Center, siga estas instrucciones de la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center:

- Comience con Habilitación de AWS IAM Identity Center.
- Cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.
- Añada grupos al directorio de IAM Identity Center.
- Asigne acceso de inicio de sesión único a usuarios y grupos.
- Consulte los flujos de trabajo básicos para comenzar a realizar tareas habituales en IAM Identity Center.

- Los usuarios del Centro de Identidad de IAM pueden acceder al dominio mediante una Portal de acceso a AWS URL que se les envía por correo electrónico. Este correo electrónico contiene instrucciones para crear una cuenta para acceder al dominio. Para obtener más información, consulte Cómo iniciar sesión en el Portal de acceso a AWS.

  Como administrador, para encontrar la Portal de acceso a AWS URL, diríjase al Centro de Identidad de IAM y busque la Portal de acceso a AWS URL en el resumen de la configuración.
- Su dominio debe utilizar la autenticación AWS Identity and Access Management (IAM) si desea restringir el acceso a sus dominios exclusivamente a determinadas Amazon Virtual Private Clouds (VPCs), puntos de enlace de interfaz o un conjunto predefinido de direcciones IP. Esta característica no se admite en los dominios que utilizan autenticación de IAM Identity Center. Puede seguir utilizando IAM Identity Center para permitir el control centralizado de la identidad de los empleados. Para obtener instrucciones sobre cómo implementar estas restricciones y, al mismo tiempo, mantener el Centro de identidad de IAM para proporcionar una experiencia de inicio de sesión de usuario coherente, consulte Acceso seguro a Amazon SageMaker Studio Classic con el Centro de identidad de IAM y una aplicación SAML en el AWS blog de aprendizaje automático. Tenga en cuenta que AWS SSO es el centro de identidad de IAM en este blog.

Inicie sesión a través de IAM:

- Los perfiles de usuario pueden acceder al dominio a través de la consola de SageMaker IA después de iniciar sesión en la cuenta.
- Puede restringir el acceso a sus dominios exclusivamente a Amazon Virtual Private Clouds (VPCs), puntos de enlace de interfaz o un conjunto predefinido de direcciones IP determinadas cuando utilice la autenticación AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte Permitir el acceso solo desde su VPC.

Configuración para organizaciones (configuración personalizada)

Configuración personalizada mediante la consola

Tras cumplir los requisitos previosComplete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI, abra la página Configurar un dominio de SageMaker IA (configuración personalizada) y amplíe las siguientes secciones para obtener información sobre la configuración.

Abre la sección Configurar dominio de SageMaker IA desde la consola de SageMaker IA

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración para expandir las opciones.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, elija Crear dominio.
5. En la página Configurar un dominio de SageMaker IA, selecciona Configurar para organizaciones.
6. Elija Configurar.

Una vez que hayas abierto la página de configuración del dominio de SageMaker IA, sigue las siguientes instrucciones:

Paso 1: detalles del dominio

1. En Nombre del dominio, introduzca un nombre único para su dominio. Por ejemplo, puede ser el nombre de su proyecto o equipo.
2. Elija Siguiente.

Paso 2: usuarios y actividades de ML

En este paso, configurará el método de autenticación, los usuarios y los permisos de su dominio.

1. En ¿Cómo desea acceder a Studio?, puede elegir una de dos opciones. Para obtener más información sobre los métodos de autenticación, consulte Métodos de autenticación. A continuación, se proporcionan detalles sobre las opciones:
   - AWS Centro de identidad:

En ¿Quién usará Studio? elige un AWS IAM Identity Center grupo que accederá al dominio.

Si elige No hay ningún grupo de usuarios de Identity Center, creará un dominio sin usuarios. Puede añadir grupos de IAM Identity Center al dominio después de crear el dominio. Para obtener más información, consulte Edición de la configuración del dominio.

- Inicie sesión a través de IAM:

  En ¿Quién usará Studio?, seleccione + Agregar usuario, introduzca un nombre de perfil de usuario nuevo y seleccione Agregar para crear y añadir un nombre de perfil de usuario.

  Puede repetir este proceso para crear varios perfiles de usuario.

2. En ¿Quién usará Studio?, seleccione los usuarios o grupos de IAM Identity Center y, a continuación, elija Seleccionar. Debe configurar Amazon SageMaker Studio en la misma región en la que está configurado su centro de identidad de IAM. Para cambiar la región de su dominio, selecciónela en la lista desplegable situada en la parte superior derecha de la consola o cambie la región de IAM Identity Center accediendo al portal de acceso de AWS.
3. En ¿Qué actividades de ML realizan?, puede usar un rol existente seleccionando Utilizar un rol existente o puede crear un nuevo rol eligiendo Crear un nuevo rol y marcando las actividades de ML a las que desea que tenga acceso el rol.
4. Al seleccionar las actividades de ML, es posible que necesite cumplir unos requisitos. Para cumplir un requisito, elija Agrega y complete el requisito.
5. Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, seleccione Siguiente.

Paso 3: aplicaciones

En este paso, puede configurar las aplicaciones que ha habilitado en el paso anterior. Para obtener más información sobre las actividades de ML, consulte Referencia de actividad de ML.

Si la aplicación no está habilitada, recibirá una advertencia para esa aplicación. Para habilitar una aplicación que no esté habilitada, vuelva al paso anterior; para ello, seleccione Atrás y siga las instrucciones anteriores.

- Configuración de Studio:

  En Studio, tiene la opción de elegir entre la versión más reciente y la clásica de Studio como experiencia predeterminada. Esto significa que debe elegir el entorno de ML con el que interactúa al abrir Studio.

- Studio incluye varios entornos de desarrollo integrados (IDEs) y aplicaciones, incluido Amazon SageMaker Studio Classic. Si se selecciona, el IDE de Studio Classic tiene la configuración predeterminada. Para obtener más información sobre la configuración predeterminada, consulte Configuración predeterminada.

  Para obtener más información sobre Studio, consulte Amazon SageMaker Studio.

- Studio Classic incluye el IDE de Jupyter. Si lo elige, puede realizar la configuración de Studio Classic.

  Para obtener información sobre Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

- SageMaker Configuración de Canvas:

  Si tienes Amazon SageMaker Canvas activado, consulta Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas las instrucciones y los detalles de configuración para la incorporación.

- Configuración de Studio Classic:

  Si eligió Studio (recomendado) como experiencia predeterminada, el IDE de Studio Classic tiene la configuración predeterminada. Para obtener más información sobre la configuración predeterminada, consulte Configuración predeterminada.

  Si ha elegido Studio Classic como experiencia predeterminada, puede optar por habilitar o deshabilitar el uso compartido de recursos de cuaderno. Los recursos de cuaderno incluyen artefactos como la salida de celda y los repositorios de Git. Para obtener más información acerca de los recursos de cuaderno, consulte Compartir y usar un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

  Se ha habilitado el uso compartido de recursos de cuaderno:

  1. En Ubicación de S3 para recursos de cuadernos de uso compartido, introduzca su ubicación de Amazon S3.
  2. En Clave de cifrado (opcional), deje como Sin cifrado personalizado o elija una AWS KMS clave existente o elija Introducir un ARN de clave KMS e introduzca el ARN de su AWS KMS clave.
  3. En la sección Preferencia de uso compartido de salida de celdas del cuaderno, seleccione Permitir a los usuarios compartir la salida de celdas o Deshabilitar el uso compartido de la salida de celdas.

- RStudioconfiguración:

Para habilitarlo RStudio, necesita una RStudio licencia. Para configurarla, consulte Obtenga una RStudio licencia.

1. En RStudio Workbench, compruebe que su RStudio licencia se detecte automáticamente. Para obtener más información sobre cómo obtener una RStudio licencia y activarla con SageMaker AI, consulteObtenga una RStudio licencia.
2. Seleccione un tipo de instancia en el que lanzar su RStudio servidor. Para obtener más información, consulte RStudioServerPro tipo de instancia.
3. En Permiso, cree su rol o seleccione uno existente. El rol debe tener la siguiente política de permisos: Esta política permite a la RStudio ServerPro aplicación acceder a los recursos necesarios. También permite a Amazon SageMaker AI lanzar automáticamente una RStudio ServerPro aplicación cuando la RStudio ServerPro aplicación existente está en `Failed` estado `Deleted` o. Para obtener información acerca de cómo agregar permisos a un rol, consulte Modificación de una política de permisos de rol (consola).

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
                "license-manager:ListReceivedLicenses",
                "license-manager:GetLicense",
                "license-manager:CheckoutLicense",
                "license-manager:CheckInLicense",
                "logs:CreateLogDelivery",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DeleteLogDelivery",
                "logs:Describe*",
                "logs:GetLogDelivery",
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:ListLogDeliveries",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:PutResourcePolicy",
                "logs:UpdateLogDelivery",
```

```
                "sagemaker:CreateApp"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

4. En RStudio Connect, añade la URL de tu servidor RStudio Connect. RStudio Connect es una plataforma de publicación para aplicaciones Shiny, informes de R Markdown, paneles, gráficos y más. Cuando te incorporas RStudio a una SageMaker IA, no se crea un servidor RStudio Connect. Para obtener más información, consulte Añadir una URL de RStudio Connect.
5. En RStudio Package Manager, agrega la URL de tu RStudio Package Manager. SageMaker AI crea un repositorio de paquetes predeterminado para el Package Manager cuando lo incorporas RStudio. Para obtener más información acerca de RStudio Package Manager, consulteActualizar la URL RStudio del Package Manager.
6. Seleccione Siguiente.

- Configuración del Editor de código:

  Si tiene el Editor de código habilitado, consulte Editor de código en Amazon SageMaker Studio para obtener una descripción general y los detalles de configuración.

Paso 4: personalización de la interfaz de usuario de Studio

En esta sección, puede personalizar las aplicaciones visibles y las herramientas de machine learning (ML) que se muestran en Studio. Esta personalización solo oculta las aplicaciones y las herramientas de ML en el panel de navegación izquierdo de Studio. Para obtener más información sobre la IU de Studio, consulte Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulte Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio.

La característica de personalización de la IU de Studio no está disponible en Studio Classic. Si desea configurar Studio como su experiencia predeterminada, seleccione Anterior y vuelva al paso anterior.

1. En la página Personalizar IU de Studio, puede ocultar las aplicaciones y herramientas de ML que aparecen en Studio desactivándolas.
2. Una vez revisados los cambios, seleccione Siguiente.

Paso 5: configuración de los ajustes de red

Elija cómo quiere que Studio se conecte a otros AWS servicios.

Puede optar por deshabilitar el acceso a Internet en su Studio especificando el tipo de acceso a la red Solo nube privada virtual (VPC). Si elige esta opción, no podrá ejecutar un bloc de notas de Studio a menos que su VPC tenga un punto final de interfaz para la SageMaker API y el tiempo de ejecución, o una puerta de enlace de traducción de direcciones de red (NAT) con acceso a Internet, y sus grupos de seguridad permitan las conexiones salientes. Para obtener más información sobre Amazon VPCs, consulteElección de una Amazon VPC.

Si elige Solo nube privada virtual (VPC), se requieren los siguientes pasos. Si elige Acceso público a Internet, se requieren los dos primeros pasos siguientes.

1. En VPC, elija el ID de la VPC de Amazon.
2. En Subred, elija una o varias subredes. Si no elige ninguna subred, la SageMaker IA utilizará todas las subredes de la Amazon VPC. Se recomienda utilizar varias subredes que no se creen en zonas de disponibilidad restringidas. El uso de subredes en zonas de disponibilidad restringida puede provocar errores de capacidad insuficiente y prolongar los tiempos de creación de aplicaciones. Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad restringida, consulte Zonas de disponibilidad.
3. En Grupos de seguridad, elija una o varias subredes.

Si solo se selecciona VPC, SageMaker AI aplica automáticamente la configuración del grupo de seguridad definida para el dominio a todos los espacios compartidos creados en el dominio. Si se selecciona Solo Internet pública, SageMaker AI no aplica la configuración del grupo de seguridad a los espacios compartidos creados en el dominio.

Paso 6: configuración del almacenamiento

Tiene la opción de cifrar los datos. Los sistemas de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) y Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) que se crean automáticamente al crear un dominio. Tanto el editor de código como los JupyterLab espacios utilizan los tamaños de Amazon EBS.

No puede cambiar la clave de cifrado después de cifrar los sistemas de archivos de Amazon EFS y Amazon EBS. Para cifrar sus sistemas de archivos de Amazon EFS y Amazon EBS, puede utilizar las siguientes configuraciones.

- En Clave de cifrado: opcional, deje Sin cifrado personalizado o elija una clave de KMS existente, o bien elija Especifique el ARN de una clave de KMS e introduzca el ARN de su clave de KMS.
- En Tamaño de espacio predeterminado: opcional, introduzca el tamaño de espacio predeterminado.
- En Tamaño de espacio máximo: opcional, introduzca el tamaño de espacio máximo.

Paso 7: revisión y creación

Revise los ajustes del dominio. Si necesita cambiar los ajustes, seleccione Editar junto al paso correspondiente. Cuando confirme que los ajustes del dominio son correctos, seleccione Enviar y el dominio se creará automáticamente. Este proceso puede demorar unos minutos.

Configuración personalizada mediante el AWS CLI

En las siguientes secciones se proporcionan AWS CLI instrucciones para la configuración personalizada de su dominio mediante el Centro de identidad de IAM o los métodos de autenticación de IAM.

Tras cumplir los requisitos previos, incluida la configuración de sus AWS CLI credenciales, Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI siga estos pasos.

1. Cree un rol de ejecución que se utilice para crear un dominio y adjunte la AmazonSageMakerFullAccesspolítica. También puedes usar un rol existente que tenga, como mínimo, una política de confianza adjunta que otorgue permiso a la SageMaker IA para asumir el rol. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

   ```
   aws iam create-role --role-name execution-role-name --assume-role-policy-
   document file://execution-role-trust-policy.json
   aws iam attach-role-policy --role-name execution-role-name --policy-arn
    arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
   ```

2. Obtenga la Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) predeterminada de su cuenta.

   ```
   aws --region region ec2 describe-vpcs --filters Name=isDefault,Values=true --query
    "Vpcs[0].VpcId" --output text
   ```

3. Obtenga la lista de subredes de la Amazon VPC predeterminada.

```
aws --region region ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=default-vpc-
id --query "Subnets[*].SubnetId" --output json
```

4. Cree un dominio pasando el ID de Amazon VPC predeterminado, las subredes y el ARN del rol de ejecución. También debes pasar un ARN SageMaker de imagen. Para obtener información sobre la JupyterLab versión disponible ARNs, consulteEstablecer una JupyterLab versión predeterminada.

   En *authentication-mode*, utilice SSO para la autenticación de IAM Identity Center o IAM para la autenticación de IAM.

   ```
   aws --region region sagemaker create-domain --domain-
   name domain-name --vpc-id default-vpc-id --subnet-ids subnet-
   ids --auth-mode authentication-mode --default-user-settings
    "ExecutionRole=arn:aws:iam::account-number:role/execution-role-
   name,JupyterServerAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=system,SageMakerImageArn=i
   arn}}" \ --query DomainArn --output text
   ```

   AWS CLI Para personalizar las aplicaciones y herramientas de aprendizaje automático que se muestran en Studio para el dominio, puede utilizar StudioWebPortalSettings. Utilice HiddenAppTypes para ocultar aplicaciones y HiddenMlTools para ocultar herramientas de ML. Para obtener más información sobre cómo personalizar la navegación izquierda de la IU de Studio, consulte Oculte las herramientas y aplicaciones de aprendizaje automático en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio. Esta característica no está disponible para Studio Classic.

5. Compruebe que se haya creado el dominio.

   ```
   aws --region region sagemaker list-domains
   ```

Configuración personalizada mediante AWS CloudFormation

Para obtener información sobre cómo crear un dominio mediante AWS CloudFormation, consulte AWS::SageMaker::Domainla Guía del CloudFormation usuario.

Para ver un ejemplo de una CloudFormation plantilla que puedes usar para configurar tu dominio, consulta Cómo crear dominios de Amazon SageMaker AI CloudFormation en el aws-samples GitHub repositorio.

Una vez configurado el dominio, el usuario administrativo puede verlo y editarlo. Para obtener más información, consulte Visualización de dominios y Edición de la configuración del dominio.

Acceso al dominio después de la incorporación

Los usuarios pueden acceder a la SageMaker IA mediante:

- La URL de inicio de sesión si el dominio se ha configurado mediante la autenticación de IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte Cómo iniciar sesión en el portal de acceso AWS.
- La consola de SageMaker IA.

Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI utiliza los dominios para organizar los perfiles de usuario, las aplicaciones y sus recursos asociados. Un dominio de Amazon SageMaker AI se compone de lo siguiente:

- Un volumen asociado de Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Una lista de usuarios autorizados.
- Una variedad de configuraciones de seguridad, aplicaciones, políticas y Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

En el diagrama siguiente, se proporciona información general sobre las aplicaciones privadas y los espacios compartidos de cada dominio.



Para tener acceso a la mayoría de los entornos y recursos de Amazon SageMaker AI, debe completar el proceso de incorporación del dominio de Amazon SageMaker SageMaker AI mediante la consola de IA o el AWS CLI. Para obtener una guía que describe cómo empezar a utilizar la SageMaker IA en función de cómo desea acceder a la SageMaker IA y, si es necesario, cómo configurar un dominio, consulteGuía para empezar a usar Amazon SageMaker AI.

Temas

- Entidades y estados de dominio de Amazon SageMaker AI
- Elección de una Amazon VPC

Entidades y estados de dominio de Amazon SageMaker AI

El dominio Amazon SageMaker SageMaker AI admite entornos de aprendizaje automático (ML) de IA. Un dominio de SageMaker IA se compone de las siguientes entidades y sus valores de estado asociados. Para ver los pasos de incorporación para crear un dominio, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

- Dominio: un dominio consta de lo siguiente.
  - Un volumen asociado de Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
  - Una lista de usuarios autorizados.

- Una variedad de configuraciones de seguridad, aplicaciones, políticas y Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

  Los usuarios de un dominio pueden compartir archivos de bloc de notas y otros artefactos entre sí. Una cuenta puede tener varios dominios. Para obtener más información sobre varios dominios, consulte Información general sobre varios dominios.

- Perfil de usuario: un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un dominio. Es la forma principal de hacer referencia a un usuario a efectos de uso compartido, elaboración de informes y otras características orientadas al usuario. Esta entidad se crea cuando un usuario se incorpora al dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre los perfiles de usuario, consulte Perfiles de usuario del dominio.
- Espacio compartido: un espacio compartido consta de una JupyterServer aplicación y un directorio compartidos. Todos los usuarios del dominio tienen acceso al espacio compartido. Todos los perfiles de usuario de un dominio tienen acceso a todos los espacios compartidos del dominio. Para obtener más información sobre los espacios compartidos, consulte Colaboración con espacios compartidos.
- App: representa una aplicación que facilita la experiencia de lectura y ejecución de los cuadernos, terminales y consolas del usuario. El tipo de aplicación puede ser JupyterServer KernelGateway, RStudioServerPro, o RSession. Un usuario puede tener varias aplicaciones activas simultáneamente.

En las siguientes tablas se describen los valores de estado de las entidades `domain`, `UserProfile`, `shared space` y `App`. Cuando proceda, también se proporcionan los pasos para la solución de problemas.

valores de estado del dominio

Valor	Description (Descripción)
Pending (Pendiente)	Creación continua del dominio.
InService	Creación correcta del dominio.
Actualización	Actualización continua del dominio.
Eliminación	Eliminación continua del dominio.

Valor	Description (Descripción)
Con error	Creación incorrecta del dominio. Llame a la API `DescribeDomain` para ver el motivo del error al crear el dominio. Elimine el dominio incorrecto y vuelva a crearlo después de corregir el error que se menciona en `FailureReason` .
Update_Failed	Actualización incorrecta del dominio. Llame a la API `DescribeDomain` para ver el motivo del error al actualizar el dominio. Llame a la API `UpdateDomain` después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .
Delete_Failed	Eliminación incorrecta del dominio. Llame a la API `DescribeDomain` para ver el motivo del error al eliminar el dominio. Dado que la eliminación no se ha realizado correctamente, es posible que algunos recursos aún se sigan ejecutando; sin embargo, no puede utilizar ni actualizar el dominio. Vuelva a llamar a la API `DeleteDomain` después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .

Valores de estado de `UserProfile`

Valor	Description (Descripción)
Pending (Pendiente)	Creación en curso de `UserProfile` .
InService	Creación correcta de `UserProfile` .
Actualización	Actualización en curso de `UserProfile` .
Eliminación	Eliminación en curso de la `UserProfile` .

Valor	Description (Descripción)
Con error	No se pudo crear `UserProfile` . Llame a la API `DescribeUserProfile` para ver el motivo del error al crear el `UserProfile` . Elimine el `UserProfile` incorrecto y vuelva a crearlo después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .
Update_Failed	La actualización del `UserProfile` no se ha realizado correctamente. Llame a la API `DescribeUserProfile` para ver el motivo del error al actualizar el `UserProfile` . Vuelva a llamar a la API `UpdateUserProfile` después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .
Delete_Failed	La eliminación del `UserProfile` no se ha realizado correctamente. Llame a la API `DescribeUserProfile` para ver el motivo del error al eliminar el `UserProfile` . Dado que la eliminación no se ha realizado correctamente, es posible que algunos recursos aún se sigan ejecutando; sin embargo, no puede utilizar ni actualizar el `UserProfile` . Vuelva a llamar a la API `DeleteUserProfile` después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .

Valores de estado de shared space

Valor	Description (Descripción)
Pending (Pendiente)	Creación en curso de shared space.
InService	Creación correcta de shared space.

Valor	Description (Descripción)
Eliminación	Eliminación en curso de un espacio compartido.
Con error	No se pudo crear shared space. Llame a la API `DescribeSpace` para ver el motivo del error al crear el espacio compartido. Elimine el espacio compartido incorrecto y vuelva a crearlo después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .
Update_Failed	La actualización de shared space no se ha realizado correctamente. Llame a la API `DescribeSpace` para ver el motivo del error al actualizar el espacio compartido. Vuelva a llamar a la API `UpdateSpace` después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .
Delete_Failed	La eliminación de shared space no se ha realizado correctamente. Llame a la API `DescribeSpace` para ver el motivo del error al eliminar el espacio compartido. Dado que la eliminación no se ha realizado correctamente, es posible que algunos recursos aún se sigan ejecutando; sin embargo, no puede utilizar ni actualizar el espacio compartido. Vuelva a llamar a la API `DeleteSpace` después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .
Deleted (Eliminado)	Eliminación correcta de shared space.

Valores de estado de App

Valor	Description (Descripción)
Pending (Pendiente)	Creación en curso de App.
InService	Creación correcta de la App.
Eliminación	Eliminación en curso de la App.
Con error	No se pudo crear App. Llame a la API `DescribeApp` para ver el motivo del error de la creación de la App. Vuelva a llamar a la API `CreateApp` después de corregir el error mencionado en `FailureReason` .
Deleted (Eliminado)	Eliminación correcta de la App.

Mantenimiento de aplicaciones

Al menos una vez cada 90 días, la SageMaker IA actualiza la seguridad y el rendimiento del software subyacente para las aplicaciones Amazon SageMaker Studio Classic JupyterServer y KernelGateway SageMaker Canvas y Amazon SageMaker Data Wrangler. Algunos elementos de mantenimiento, como las actualizaciones del sistema operativo, requieren que la SageMaker IA desconecte la aplicación durante un breve período de tiempo durante el período de mantenimiento. Como este mantenimiento desconecta la aplicación, no puede realizar ninguna operación mientras se actualiza el software subyacente. Cuando la actividad de mantenimiento está en curso, el estado de la aplicación pasa de Pendiente InServicea Pendiente. Cuando se completa el mantenimiento, el estado de la aplicación vuelve a InService. Si se produce un error al aplicar los parches, el estado de la aplicación pasa a ser Error. Si una aplicación está en estado Error, se recomienda crear una nueva aplicación del mismo tipo. Para obtener más información sobre cómo crear aplicaciones de Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones. Para obtener información sobre la creación de aplicaciones de SageMaker Canvas, consulteAdministración de aplicaciones.

Para obtener más información, póngase en contacto con https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

Temas

- Cómo completar los requisitos previos de

- Oculte las herramientas y aplicaciones de aprendizaje automático en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio
- Oculta los tipos de instancias y las imágenes en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio
- Información general sobre varios dominios
- Aislamiento de los recursos del dominio
- Configuración predeterminada para los dominios de Amazon SageMaker AI
- Propagación de etiquetas personalizadas
- Adición de un sistema de archivos personalizado a un dominio
- Visualización de los detalles del entorno de dominio
- Visualización de dominios
- Edición de la configuración del dominio
- Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI
- Perfiles de usuario del dominio
- Grupos de IAM Identity Center en un dominio
- Descripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio
- Consulta los recursos de SageMaker IA de tu dominio
- Cierre los recursos de SageMaker IA de su dominio
- Dónde bloquear los recursos por función de la SageMaker IA

Cómo completar los requisitos previos de

Para utilizar las funciones disponibles en un dominio de Amazon SageMaker AI, debe cumplir los siguientes requisitos previos.

- Debe incorporarse a un dominio. Para obtener más información, consulta Cómo incorporarse al dominio Amazon SageMaker AI.
- (Opcional) Si interactúa con su dominio mediante el AWS CLI, también debe cumplir los siguientes requisitos previos.
  - AWS CLI Actualícelo siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.

- Desde su máquina local, ejecute `aws configure` y proporcione sus AWS credenciales. Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.

Oculte las herramientas y aplicaciones de aprendizaje automático en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

En este tema se muestra cómo ocultar las aplicaciones y las herramientas de aprendizaje automático (ML) que se muestran en la interfaz de usuario (UI) de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre la IU de Studio, consulte Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Esta personalización no bloquea el acceso a estos recursos. Si, en su lugar, desea bloquear el acceso a una aplicación, consulte Gestor de SageMaker funciones de Amazon.

Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulte Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio.

La función de personalización de la interfaz de usuario de Studio no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.

Puede personalizar la IU de Studio para el dominio y para el usuario:

- La personalización del dominio establece la configuración predeterminada para todos los usuarios del dominio.

  Estos ajustes predeterminados se aplican a todos los usuarios del dominio en cuyos ajustes de usuario individuales no se hayan realizado estos cambios.
- La personalización del usuario tendrá prioridad sobre los ajustes del dominio.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre los diferentes niveles de personalización y cómo aplicarlos.

Temas

- Ocultación de las aplicaciones y herramientas de machine learning para el dominio
- Ocultación de las aplicaciones y herramientas de machine learning para el usuario

Ocultación de las aplicaciones y herramientas de machine learning para el dominio

A continuación, se muestra cómo usar la consola para personalizar las aplicaciones y las herramientas de ML que se muestran en Studio para el dominio. Para obtener más información, consulte Oculte las herramientas y aplicaciones de aprendizaje automático en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Esta función no está disponible si Amazon SageMaker Studio Classic está configurada como experiencia predeterminada.

Instrucciones para ocultar aplicaciones y herramientas de machine learning para el dominio (consola)

Ocultación de aplicaciones y herramientas de machine learning en la IU de Studio para el dominio (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, elija el enlace al dominio que desee editar.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
6. En la sección SageMaker Studio, selecciona Personalizar la interfaz de usuario de Studio.
7. En la página Personalizar IU de Studio, puede ocultar las aplicaciones y herramientas de ML que aparecen en Studio desactivándolas.

   No todas las características de ML están disponibles en todas las regiones.
8. Una vez revisados los cambios, seleccione Guardar.

Cuando haya terminado, en la parte superior de la página verá un banner verde con un mensaje que indica que se ha realizado correctamente.

Instrucciones para ocultar las aplicaciones y herramientas de machine learning para el dominio (AWS CLI)

> **Note**
>
> Para utilizar esta función, es posible que tengas que actualizar a la última AWS CLI versión. Para obtener más información, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente de la AWS CLI.

AWS CLI Para personalizar las aplicaciones y herramientas de aprendizaje automático que se muestran en Studio a nivel de dominio, puede utilizar StudioWebPortalSettings. Utilice `HiddenAppTypes` para ocultar aplicaciones y `HiddenMlTools` para ocultar herramientas de ML.

En el siguiente ejemplo, SageMaker Canvas y Code Editor están ocultos para los usuarios del dominio*domainId*.

```
aws sagemaker update-domain \
  --domain-id domainId \
  --default-user-settings '{"StudioWebPortalSettings": {"HiddenAppTypes": ["Canvas",
 "CodeEditor"]}}'
```

Tenga en cuenta que no todas las características de ML están disponibles en todas las Regiones de AWS.

Ocultación de las aplicaciones y herramientas de machine learning para el usuario

A continuación, se muestra cómo personalizar las aplicaciones y herramientas de ML que se muestran en Studio para el usuario. Para obtener más información, consulte Oculte las herramientas y aplicaciones de aprendizaje automático en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Esta característica no está disponible si Studio Classic está configurado como la experiencia predeterminada.

Instrucciones para ocultar las aplicaciones y herramientas de machine learning para el usuario (consola)

Ocultación en la IU de Studio de las aplicaciones y herramientas de machine learning para el usuario (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, elija el enlace al dominio que desee editar.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. En la sección Perfiles de usuario, seleccione el enlace al perfil de usuario que desea editar.
7. Elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
8. En la sección SageMaker Studio, selecciona Personalizar la interfaz de usuario de Studio.
9. En la página Personalizar IU de Studio, puede ocultar las aplicaciones y herramientas de ML que aparecen en Studio desactivándolas.

   No todas las características de ML están disponibles en todas las regiones.
10. Una vez revisados los cambios, seleccione Guardar. Esto lo llevará de nuevo al flujo de edición del perfil de usuario.
11. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Cuando haya terminado, en la parte superior de la página verá un banner verde con un mensaje que indica que se ha realizado correctamente.

Instrucciones para ocultar las aplicaciones y herramientas de machine learning para el usuario (AWS CLI)

> **Note**
>
> Para utilizar esta función, es posible que tengas que actualizar a la última AWS CLI versión. Para obtener más información, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente de la AWS CLI.

Puede utilizarla AWS CLI para personalizar las aplicaciones y herramientas de aprendizaje automático que se muestran en Studio a nivel de usuario, utilizando StudioWebPortalSettings. Utilice `HiddenAppTypes` para ocultar aplicaciones y `HiddenMlTools` para ocultar herramientas de ML.

En el siguiente ejemplo, SageMaker Canvas y Code Editor están ocultos para *`userProfileName`* el usuario del dominio*`domainId`*.

```
aws sagemaker update-user-profile \
```

```
  --domain-id domainId \
  --user-profile-name userProfileName \
  --user-settings '{"StudioWebPortalSettings": {"HiddenAppTypes": ["Canvas",
"CodeEditor"]}}'
```

Tenga en cuenta que no todas las características de ML están disponibles en todas las Regiones de AWS.

Oculta los tipos de instancias y las imágenes en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

En este tema se muestra cómo ocultar los tipos de instancias de Amazon SageMaker AI y las imágenes que se muestran en la interfaz de usuario (UI) de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre la IU de Studio, consulte Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Al ocultar los tipos e imágenes de instancias de SageMaker IA:

- Los usuarios afectados no podrán ver los recursos ocultos en la IU de Studio.
- Los usuarios afectados no podrán ejecutar ni crear un espacio nuevo con las configuraciones ocultas.
- Esto no se aplicará a los espacios que estén ejecutando en ese momento los usuarios afectados.
- Cuando un usuario afectado intente ejecutar un espacio con los recursos ocultos, recibirá una notificación que indica que el administrador ha deshabilitado los recursos pertinentes.

> **Note**
>
> Si, en lugar de ocultarlos, quiere restringir los tipos de instancias disponibles para los usuarios mediante una política de AWS Identity and Access Management , consulte:

- ¿Puedo limitar el tipo de instancias que los científicos de datos pueden lanzar para realizar trabajos de formación en SageMaker IA? en AWS Re:post.
- Limitar los tipos de instancias en Amazon SageMaker AI mediante la política de IAM en StackOverflow.

La función de personalización de la interfaz de usuario de Studio no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.

Puede personalizar la IU de Studio para el dominio y para el usuario:

- La personalización del dominio establece la configuración predeterminada para todos los usuarios del dominio.
- La personalización del usuario tendrá prioridad sobre los ajustes del dominio.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre los diferentes niveles de personalización y cómo aplicarlos.

Temas

- Ocultación de tipos de instancias e imágenes en el dominio
- Ocultación de tipos de instancias e imágenes para el usuario

Ocultación de tipos de instancias e imágenes en el dominio

A continuación, se muestra cómo usar la consola para establecer reglas que impidan que los tipos de instancias y las imágenes de Amazon SageMaker AI se muestren en la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio a nivel de dominio. Para obtener más información, consulte Oculta los tipos de instancias y las imágenes en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Una vez realizados estos cambios para el dominio:

- Estos cambios no afectarán a ningún espacio que esté abierto en ese momento.
- Estos cambios afectarán a la visibilidad predeterminada de los usuarios del dominio a partir de ese momento.

  Estos ajustes predeterminados se aplican a todos los usuarios del dominio en cuyos ajustes de usuario individuales no se hayan realizado estos cambios.

- Los ajustes de usuario tienen prioridad sobre los ajustes de dominio.

La función de personalización de la interfaz de usuario de Studio no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.

Instrucciones para ocultar tipos de instancias e imágenes para el dominio (consola)

Ocultación de tipos de instancias e imágenes de la IU de Studio para el dominio (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, elija el enlace al dominio que desee editar.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
6. En la pestaña Configuración del dominio, puede ver las reglas del dominio en la sección Reglas del dominio.
7. En la sección Reglas del dominio, seleccione Administrar reglas.
8. En la página Administrar las reglas del dominio, seleccione un Tipo de regla.

   Tenga en cuenta que no todos los tipos de instancias e imágenes están disponibles en todas las Regiones de AWS.

   a. Si eliges el tipo de instancia, puedes usar la acción Ocultar para ocultar los tipos de instancias de SageMaker IA que elijas en la lista desplegable de Tipos de instancia.

   b. Si eliges Imagen, puedes usar la acción Ocultar para ocultar SageMaker las imágenes que elijas en la lista desplegable situada debajo de Imagen.
9. (Opcional) Seleccione + Agregar una nueva regla para añadir más reglas.
10. Una vez revisados los cambios, seleccione Enviar.

Cuando haya terminado, en la parte superior de la página verá un banner verde con un mensaje que indica que se ha realizado correctamente.

Instrucciones para ocultar tipos de instancias e imágenes para el dominio (AWS CLI)

> **Note**
>
> Para utilizar esta función, es posible que tengas que actualizar a la última AWS CLI versión. Para obtener más información, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente de la AWS CLI.

Puedes utilizarla AWS CLI para personalizar las instancias e imágenes de SageMaker IA que se muestran en la interfaz de usuario de Studio a nivel de dominio, utilizando StudioWebPortalSettings. Se usa `HiddenInstanceTypes` para ocultar tipos de instancias y se usa `HiddenSageMakerImageVersionAliases` para ocultar SageMaker imágenes.

Tenga en cuenta que cuando utilice `HiddenSageMakerImageVersionAliases`:

- La API solo acepta `VersionAliases` secundarias (por ejemplo, `1.9`), en lugar de parches (por ejemplo, `1.9.1`).
- Puede introducir versiones no publicadas a través de la CLI o el SDK. Sin embargo, estas versiones no se mostrarán en la consola y se sobrescribirán después de editar las reglas en la consola.

En el siguiente ejemplo, en el caso del editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code (código abierto) y JupyterLab, de forma predeterminada, lo siguiente está oculto para los usuarios en el dominio: `domainId`

- Los tipos de instancias `ml.r6id.24xlarge` y `ml.r6id.32xlarge`.
- Las versiones `1.9` y `1.8` de `sagemaker_distribution` de la imagen.

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id domainId \
    --default-user-settings '{
        "StudioWebPortalSettings": {
            "HiddenInstanceTypes": [ "ml.r6id.24xlarge", "ml.r6id.32xlarge" ],
            "HiddenSageMakerImageVersionAliases": [
                {
                    "SageMakerImageName": "sagemaker_distribution",
                    "VersionAliases": [ "1.9", "1.8" ]
```

```
                }
            ]
        }
    }'
```

Tenga en cuenta que no todos los tipos de instancias e imágenes están disponibles en todas las Regiones de AWS.

Ocultación de tipos de instancias e imágenes para el usuario

> **Warning**
>
> La personalización de un perfil de usuario es una acción permanente. Si se guarda la configuración personalizada, este perfil de usuario sobrescribirá la configuración del dominio y dejará de actualizarse dinámicamente con el dominio en el futuro.

A continuación, se muestra cómo usar la consola para establecer reglas que impidan que los tipos de instancias y las imágenes de Amazon SageMaker AI se muestren en la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio a nivel de usuario. Para obtener más información, consulte Oculta los tipos de instancias y las imágenes en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración del dominio.

La característica de personalización de la IU de Studio no está disponible en Studio Classic.

Instrucciones para ocultar tipos de instancias e imágenes para el usuario (consola)

Ocultación de tipos de instancias e imágenes de la IU de Studio para el usuario (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, elija el enlace al dominio que desee editar.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. En la sección Perfiles de usuario, seleccione el enlace al perfil de usuario que desea editar.
7. En la pestaña Detalles del usuario, puede ver las reglas que se aplican al usuario en la sección Reglas del perfil de usuario.

8. En la sección Reglas del perfil de usuario, seleccione Administrar reglas.
9. En la página Administrar reglas de perfil de usuario, elija un tipo de regla.

   Tenga en cuenta que no todos los tipos de instancias e imágenes están disponibles en todas las Regiones de AWS.

   a. Si eliges el tipo de instancia, puedes usar la acción Ocultar para ocultar los tipos de instancias de SageMaker IA que elijas en la lista desplegable de Tipos de instancia.
   b. Si eliges Imagen, puedes usar la acción Ocultar para ocultar SageMaker las imágenes que elijas en la lista desplegable situada debajo de Imagen.
10. (Opcional) Seleccione + Agregar una nueva regla para añadir más reglas.
11. Una vez revisados los cambios, seleccione Enviar.

Cuando haya terminado, en la parte superior de la página verá un banner verde con un mensaje que indica que se ha realizado correctamente.

Instrucciones para ocultar tipos de instancias e imágenes para el usuario (AWS CLI)

> **Note**
>
> Para utilizar esta función, es posible que tengas que actualizar a la última AWS CLI versión. Para obtener más información, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente de la AWS CLI.

Puede utilizarla AWS CLI para personalizar las aplicaciones y herramientas de aprendizaje automático que se muestran en Studio a nivel de usuario, utilizando StudioWebPortalSettings. Se usa `HiddenInstanceTypes` para ocultar tipos de instancias y se usa `HiddenSageMakerImageVersionAliases` para ocultar SageMaker imágenes.

Tenga en cuenta que cuando utilice `HiddenSageMakerImageVersionAliases`:

- La API solo acepta `VersionAliases` secundarias (por ejemplo, `1.9`), en lugar de parches (por ejemplo, `1.9.1`).
- Puede introducir versiones no publicadas a través de la CLI o el SDK. Sin embargo, estas versiones no se mostrarán en la consola y se sobrescribirán después de editar las reglas en la consola.

En el siguiente ejemplo, para el editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code (código abierto) y JupyterLab, lo siguiente, está oculto para el usuario `userProfileName` en el dominio: `domainId`

- Los tipos de instancias `ml.r6id.24xlarge` y `ml.r6id.32xlarge`.
- Las versiones `1.9` y `1.8` de `sagemaker_distribution` de la imagen.

```
aws sagemaker update-user-profile \
    --domain-id domainId \
    --user-profile-name userProfileName \
    --user-settings '{
        "StudioWebPortalSettings": {
            "HiddenInstanceTypes": [ "ml.r6id.24xlarge", "ml.r6id.32xlarge" ],
            "HiddenSageMakerImageVersionAliases": [
                {
                    "SageMakerImageName": "sagemaker_distribution",
                    "VersionAliases": [ "1.9", "1.8" ]
                }
            ]
        }
    }'
```

Tenga en cuenta que no todos los tipos de instancias e imágenes están disponibles en todas las Regiones de AWS.

Información general sobre varios dominios

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Tener varios dominios de Amazon SageMaker AI simplifica la gestión de los flujos de trabajo de aprendizaje automático para los administradores de empresas con diversas unidades de negocio, equipos o proyectos. Cada dominio actúa como un entorno lógicamente independiente con sus propias configuraciones, ajustes y controles de acceso de los usuarios. Esta compartimentación permite a las organizaciones establecer límites claros entre los diferentes grupos, equipos o casos de uso, lo que mejora la capacidad de asignar recursos y permisos de AWS de forma segura de una forma amplia y detallada.

A continuación, se proporciona información acerca de cómo crear varios dominios.

- Amazon SageMaker AI admite la creación de varios dominios de Amazon SageMaker AI en uno solo Región de AWS para cada cuenta.
- Los dominios adicionales de una región Región de AWS tienen las mismas características y capacidades que el primer dominio de una región.
- Cada dominio puede tener una configuración de dominio distinta.
- No es posible añadir el mismo perfil de usuario a varios dominios de una sola región dentro de la misma cuenta.

Para obtener información sobre los límites de dominio, consulta los puntos de enlace y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

En los siguientes temas, se proporciona información sobre cómo utilizar etiquetas para su dominio.

Temas

- Propagación automática de etiquetas
- Funcionamiento del filtrado de visualización de recursos de dominio
- Reposición de etiquetas de dominio

Propagación automática de etiquetas

Las etiquetas le permiten clasificar y etiquetar los recursos en función de varios criterios, como el proyecto, el equipo, el entorno (por ejemplo, desarrollo, provisional o producción) o cualquier otro

metadato personalizado. Puede etiquetar los recursos por dominio automáticamente cuando se creen dentro de su dominio. Esto facilita la identificación y administración de recursos en todos los dominios. También puede utilizar estas etiquetas para la asignación de costos con Administración de facturación y costos de AWS. Para obtener más información, consulte Uso de etiquetas de asignación de AWS costes.

De forma predeterminada, todos los recursos de SageMaker IA que admitan el etiquetado y que se creen desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic después del 30 de noviembre de 2022 se etiquetan automáticamente con una etiqueta ARN de dominio. La etiqueta de ARN de dominio se basa en el ID del dominio en el que se creó el recurso.

Para rellenar tus recursos de SageMaker IA, puedes añadir la etiqueta a los recursos sin `sagemaker:domain-arn` etiquetar siguiendo los pasos que se indican a continuación. Reposición de etiquetas de dominio

La siguiente lista describe los únicos recursos de SageMaker IA que no admiten la propagación automática de etiquetas, así como las llamadas a la API afectadas en las que la etiqueta no se devuelve porque no se configuró automáticamente.

> **Note**
>
> SageMaker `List` APIs No todos admiten el aislamiento de recursos basado en etiquetas. La aplicación `default`, que administra la interfaz de usuario de Studio, no se etiqueta automáticamente.

SageMaker Recurso de IA	Llamadas a la API afectadas
ImageVersionArn	• describe-image-version • update-image-version • delete-image-version
ModelCardExportJobArn	describe-model-card-export-trabajo
ModelPackageArn	describe-model-package

Funcionamiento del filtrado de visualización de recursos de dominio

Amazon SageMaker AI filtra automáticamente los recursos que se muestran en Studio o Studio Classic en función del dominio de Amazon SageMaker AI. Este filtrado se realiza mediante la `sagemaker:domain-arn` etiqueta adjunta a los recursos de SageMaker IA. Los recursos creados en otros dominios se ocultan automáticamente.

> **Note**
>
> Esto solo se aplica a la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic. SageMaker AI no admite el filtrado de recursos AWS CLI mediante la opción predeterminada.

En Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic, solo verás los recursos que:

- Se han creado en el dominio actual.
- No tienen la etiqueta `sagemaker:domain-arn` asociada a ellos. Estos recursos sin etiquetar se crean fuera del contexto de un dominio o se crearon antes del 30 de noviembre de 2022.

Para mejorar el filtrado de los recursos, puede añadir la etiqueta `sagemaker:domain-arn` a los recursos sin etiquetar siguiendo los pasos que se indican en Reposición de etiquetas de dominio.

Además, todos los recursos creados en espacios compartidos se filtran automáticamente a ese espacio compartido en particular.

Reposición de etiquetas de dominio

Puede mejorar el filtrado de recursos añadiendo etiquetas de dominio a los recursos sin etiquetar. Si tiene recursos que no están etiquetados, puede reponerlos.

Si ha creado recursos en un dominio antes del 30 de noviembre de 2022, esos recursos no se etiquetan automáticamente con la etiqueta de nombre de recurso de Amazon (ARN) del dominio.

Para atribuir los recursos a sus dominios respectivos de forma precisa, debe añadir la etiqueta de dominio a los recursos existentes utilizando las AWS CLI siguientes opciones.

1. Asigne todos los recursos de SageMaker IA existentes y sus respectivos recursos ARNs a los dominios que existen en su cuenta.

2. Ejecute el siguiente comando desde su equipo local para etiquetar el recurso con el ARN del dominio respectivo del recurso. Esto debe repetirse para todos los recursos de SageMaker IA de tu cuenta.

```
aws resourcegroupstaggingapi tag-resources \
    --resource-arn-list arn:aws:sagemaker:region:account-id:space/domain-id/space-name \
    --tags sagemaker:domain-arn=arn:aws:sagemaker:region:account-id:domain/domain-id
```

Aislamiento de los recursos del dominio

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Puedes aislar los recursos entre cada uno de los dominios de tu cuenta Región de AWS mediante una política AWS Identity and Access Management (IAM). Ya no se podrá acceder a los recursos aislados desde otros dominios. En este tema, analizaremos las condiciones requeridas para la política de IAM y cómo aplicarlas.

Los recursos que se pueden aislar mediante esta política son los tipos de recursos que tienen claves de condición que contienen `aws:ResourceTag/${TagKey}` o `sagemaker:ResourceTag/${TagKey}`. Para obtener una referencia sobre los recursos de SageMaker IA y las claves de condición asociadas, consulte Acciones, recursos y claves de condición de Amazon SageMaker AI.

Warning

Los tipos de recursos que no contienen las claves de condición anteriores (y, por lo tanto, las acciones que utilizan los tipos de recursos) no se ven afectados por esta política de aislamiento de recursos. Por ejemplo, el tipo de recurso pipeline-execution no contiene las claves de condición anteriores y no se ve afectado por esta política. Por lo tanto, a continuación se indican algunas acciones, con el tipo de recurso pipeline-execution, que no se admiten para el aislamiento de recursos:

- DescribePipelineExecution
- StopPipelineExecution
- UpdatePipelineExecution
- RetryPipelineExecution
- DescribePipelineDefinitionForExecution
- ListPipelineExecutionSteps
- SendPipelineExecutionStepSuccess
- SendPipelineExecutionStepFailure

En el siguiente tema, se muestra cómo crear una nueva política de IAM que limite el acceso a los recursos del dominio a los perfiles de usuario con la etiqueta del dominio, así como la forma de asociar esta política al rol de ejecución de IAM del dominio. Debe repetir este proceso para cada dominio de su cuenta. Para obtener más información sobre las etiquetas de dominio y cómo reponerlas, consulte Información general sobre varios dominios.

Consola

En la siguiente sección, se muestra cómo crear una nueva política de IAM que limite el acceso a los recursos del dominio a los perfiles de usuario con la etiqueta de dominio, así como cómo adjuntar esta política a la función de ejecución de IAM del dominio, desde la consola Amazon SageMaker AI.

Note

Esta política solo funciona en los dominios que utilizan Amazon SageMaker Studio Classic como experiencia predeterminada.

1. Cree una política de IAM denominada `StudioDomainResourceIsolationPolicy-`*`domain-id`* junto con el siguiente documento de política de JSON según los pasos que se indican en la sección Creación de políticas de IAM (Consola).

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateAPIs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:Create*",
            "NotResource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ResourceAccessRequireDomainTag",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:Update*",
                "sagemaker:Delete*",
                "sagemaker:Describe*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn": "domain-arn"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowActionsThatDontSupportTagging",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeImageVersion",
                "sagemaker:UpdateImageVersion",
                "sagemaker:DeleteImageVersion",
                "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
```

```
                "sagemaker:DescribeAction"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DeleteDefaultApp",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:DeleteApp",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/domain-id/*/jupyterserver/
default"
        }
    ]
}
```

2. Asocie la política `StudioDomainResourceIsolationPolicy-`*`domain-id`* al rol de ejecución del dominio realizando los pasos que se indican en Modificación de un rol (consola).

AWS CLI

En la siguiente sección, se muestra cómo crear una nueva política de IAM que limite el acceso a los recursos del dominio a los perfiles de usuario con la etiqueta del dominio, así como la forma de asociar esta política al rol de ejecución de IAM del dominio desde la AWS CLI.

> **Note**
>
> Esta política solo funciona en los dominios que utilizan Amazon SageMaker Studio Classic como experiencia predeterminada.

1. En su equipo local, cree un archivo local denominado `StudioDomainResourceIsolationPolicy-`*`domain-id`*, que contenga lo siguiente.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateAPIs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:Create*",
```

```
            "NotResource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ResourceAccessRequireDomainTag",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:Update*",
                "sagemaker:Delete*",
                "sagemaker:Describe*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn": "domain-arn"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowActionsThatDontSupportTagging",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeImageVersion",
                "sagemaker:UpdateImageVersion",
                "sagemaker:DeleteImageVersion",
                "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
                "sagemaker:DescribeAction"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DeleteDefaultApp",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:DeleteApp",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/domain-id/*/jupyterserver/
default"
        }
    ]
}
```

2. Cree una nueva política de IAM mediante el archivo `StudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id`.

```
aws iam create-policy --policy-name StudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id
 --policy-document file://StudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id
```

3. Asocie la política recién creada a un rol nuevo o existente que se utilice como rol de ejecución del dominio.

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam:account-
id:policy/StudioDomainResourceIsolationPolicy-domain-id --role-name domain-
execution-role
```

Configuración predeterminada para los dominios de Amazon SageMaker AI

Con la SageMaker IA, puedes establecer la configuración predeterminada de tus recursos a nivel de dominio de Amazon SageMaker AI. Esta configuración predeterminada se utiliza en la creación de recursos dentro del dominio. En las siguientes secciones, se enumeran los ajustes predeterminados del dominio y se proporciona información sobre el uso de claves de contexto al configurar los ajustes predeterminados.

Temas

- Configuración predeterminada de un dominio
- Claves de contexto

Configuración predeterminada de un dominio

Puede configurar los siguientes ajustes predeterminados al crear o actualizar un dominio. Los valores que se pasan en el perfil de usuario y el espacio compartido anulan los ajustes predeterminados configurados en el dominio.

- DefaultUserSettings
- DefaultSpaceSettings

> **Note**
>
> `DefaultSpaceSettings`solo admite el uso de JupyterLab 3 imágenes ARNs para`SageMakerImageArn`. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic.

```
"DefaultSpaceSettings": {
      "ExecutionRole": "string",
      "JupyterServerAppSettings": {
         "DefaultResourceSpec": {
            "InstanceType": "string",
            "LifecycleConfigArn": "string",
            "SageMakerImageArn": "string",
            "SageMakerImageVersionArn": "string"
         },
         "LifecycleConfigArns": [ "string" ]
      },
      "KernelGatewayAppSettings": {
         "CustomImages": [
            {
               "AppImageConfigName": "string",
               "ImageName": "string",
               "ImageVersionNumber": number
            }
         ],
         "DefaultResourceSpec": {
            "InstanceType": "string",
            "LifecycleConfigArn": "string",
            "SageMakerImageArn": "string",
            "SageMakerImageVersionArn": "string"
         },
         "LifecycleConfigArns": [ "string" ]
      },
      "SecurityGroups": [ "string" ]
   }
```

Claves de contexto

Puede añadir claves de contexto a la política de IAM que crea un dominio. Esto restringe los valores que los usuarios pueden transferir a esos campos. La siguiente lista muestra las claves de contexto que admite el dominio y dónde se implementan.

- `sagemaker:ImageArns`
  - Implementada como parte de **`DefaultUserSettings`**:`SagemakerImageArn` en `DefaultUserSettings.JupyterServerAppSettings` y `DefaultUserSettings.KernelGatewayAppSettings`. `CustomImages` en `DefaultUserSettings.KernelGatewayAppSettings`.
  - Implementada como parte de **`DefaultSpaceSettings`**:`SagemakerImageArn` en `DefaultSpaceSettings.JupyterServerAppSettings` y `DefaultSpaceSettings.KernelGatewayAppSettings`. `CustomImages` en `DefaultSpaceSettings.KernelGatewayAppSettings`.
- `sagemaker:VpcSecurityGroupIds`
  - Implementada como parte de **`DefaultUserSettings`**:`SecurityGroups` en `DefaultUserSettings`.
  - Implementada como parte de **`DefaultSpaceSettings`**:`SecurityGroups` en `DefaultSpaceSettings`.
- `sagemaker:DomainSharingOutputKmsKey`

  Implementada como parte de **`DefaultUserSettings`**:`S3KmsKeyId` en `DefaultSpaceSettings.SharingSettings`.

No puede restringir a los usuarios que pasen valores incompatibles cuando utilizan claves de contexto como valores predeterminados. Por ejemplo, los valores de `SageMakerImageArn` establecidos como parte de `DefaultUserSettings` y `DefaultSpaceSettings` deben ser compatibles. No puede configurar valores predeterminados incompatibles.

Propagación de etiquetas personalizadas

Amazon SageMaker AI permite propagar etiquetas personalizadas establecidas a nivel de dominio, perfil de usuario y espacio a todos los recursos de SageMaker IA creados en el contexto de Amazon SageMaker Studio, Code Editor JupyterLab, basado en Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source y Amazon Canvas. SageMaker Con la propagación de etiquetas personalizadas, los usuarios

pueden propagar sus propias etiquetas personalizadas a los recursos para mejorar el seguimiento de los costos y vincular los recursos a proyectos y equipos específicos.

Para activar esta función, utilice el `TagPropagation` atributo que aparece en y. CreateDomainUpdateDomain APIs La propagación de etiquetas personalizadas solo se puede configurar en el dominio, lo que significa que todos los usuarios y espacios de un dominio utilizan la característica cuando está activada. No es posible modificar la configuración de propagación de etiquetas personalizadas en el perfil de usuario o el espacio. Para obtener más información acerca del uso de la propagación de etiquetas personalizadas, consulte Adición de etiquetas personalizadas a los recursos.

> **Note**
>
> Las etiquetas de sistema agregadas por AWS los servicios en un dominio, perfil de usuario y espacio no se propagan.

Ejemplos de casos de uso

La propagación de etiquetas personalizadas es particularmente útil para los siguientes casos de uso.

- Realice un seguimiento de los costes de todos los recursos de SageMaker IA creados en Amazon SageMaker Studio.
- Realice un seguimiento del costo de los recursos de SageMaker IA que se crean en Amazon SageMaker Canvas. Esto incluye los modelos implementados en un punto final de SageMaker IA.
- Realice un seguimiento de los costes incurridos por un DataZone proyecto de Amazon propagando el ID DataZone del proyecto de Amazon a todos los recursos creados por Amazon SageMaker Studio.

Combinación de etiquetas

Con la propagación de etiquetas personalizadas activada, los recursos que se crean en el perfil de usuario y el espacio adoptan las etiquetas especificadas en el dominio, así como las especificadas durante la creación del perfil de usuario o del espacio.

SageMaker Los recursos de IA tienen un límite de 50 etiquetas. Si el número de etiquetas añadidas a un recurso supera las 50, la SageMaker IA devuelve un error durante la creación del recurso. Recomendamos limitar el número de etiquetas para evitar esto. Por ejemplo, supongamos que un usuario tiene 25 etiquetas para el dominio y 30 etiquetas para el perfil de usuario. Cuando el

usuario crea un recurso, se propagan un total de 55 etiquetas al recurso. Como el total de etiquetas agregado supera las 50, se produce un error al crear el recurso hasta que el usuario elimine al menos 5 etiquetas.

> **Note**
>
> De forma predeterminada, la SageMaker IA añade automáticamente la `sagemaker:user-profile-arn` `sagemaker:space-arn` etiqueta o a los recursos de SageMaker IA. `sagemaker:domain-arn` SageMaker La IA añade la etiqueta ARN independientemente de si el dominio utiliza o no la propagación de etiquetas personalizada. Estas etiquetas de ARN también se cuentan para el límite de 50 etiquetas.

Adición de etiquetas personalizadas a los recursos

En la página siguiente, se muestran los pasos necesarios para utilizar la propagación de etiquetas personalizadas. La propagación de etiquetas personalizadas requiere los siguientes pasos:

- Activación de la propagación de etiquetas personalizadas
- Adición de etiquetas personalizadas a los recursos

Al activar la propagación de etiquetas personalizadas en un dominio existente, la propagación de etiquetas no funciona para las aplicaciones existentes hasta que se reinicia la aplicación. Del mismo modo, las etiquetas no se actualizan en un recurso existente cuando se añaden nuevas etiquetas personalizadas. Por ejemplo, supongamos que un dominio tiene dos etiquetas y que un usuario crea un recurso en ese dominio. El recurso tendría entonces dos etiquetas. Si se añadiera una etiqueta nueva al dominio, esa nueva etiqueta no se añadiría al recurso existente. Sin embargo, cualquier recurso nuevo que se creara tendría la nueva etiqueta asociada al recurso.

Requisitos previos

- Los usuarios deben tener el permiso `sagemaker:AddTags` para crear cualquier recurso.
  - En el caso de los dominios nuevos creados con la política `SageMakerFullAccess` gestionada o mediante el administrador de SageMaker funciones, el `sagemaker:AddTags` permiso se rellena previamente.
  - En el caso de los dominios existentes que utilizan AWS Identity and Access Management políticas personalizadas, debe actualizar las políticas para incluir el `sagemaker:AddTags` permiso que permita a los usuarios crear recursos.

Activación de la propagación de etiquetas personalizadas

El proceso para activar la propagación de etiquetas personalizadas varía en función de si lo hace desde la consola o desde la AWS CLI. Desde la consola, solo puede activar la propagación de etiquetas personalizadas al actualizar un dominio existente. Desde allí AWS CLI, puedes optar por la propagación de etiquetas personalizadas al crear un dominio o actualizar un dominio existente.

Activación desde la consola

Los siguientes pasos describen cómo activar la propagación de etiquetas personalizadas desde la consola. Solo puede activar la propagación de etiquetas personalizadas desde la consola al actualizar un dominio existente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración. En Configuraciones de administración, seleccione Dominios.
3. En la página Dominios, seleccione el dominio para el que desea activar la propagación de etiquetas personalizadas.
4. En la página de Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio.
5. En la pestaña Configuración del dominio, vaya a Propagación de etiquetas personalizadas.
6. Seleccione Editar.
7. En la página Editar la propagación de etiquetas personalizadas, seleccione Propagar automáticamente las etiquetas personalizadas.
8. Seleccione Enviar.

Inscríbase mediante el AWS CLI

Para optar por la propagación de etiquetas personalizadas mediante el AWS CLI, utilice el `TagPropagation` atributo que aparece en y. CreateDomainUpdateDomain APIs El valor predeterminado de este campo es `DISABLED`. Un valor vacío también es de forma predeterminada `DISABLED`. En el siguiente ejemplo, se demuestra cómo activar la propagación de etiquetas personalizadas.

```
aws sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--region region \
--tag-propagation ENABLED
```

Adición de etiquetas personalizadas

El proceso para añadir la propagación de etiquetas personalizadas varía en función de si se añade desde la consola o desde la AWS CLI.

Adición desde la consola

Los siguientes pasos describen cómo añadir etiquetas personalizadas a un dominio desde la consola.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración. En Configuraciones de administración, seleccione Dominios.
3. En la página Dominios, elija el dominio al que desea añadir etiquetas.
4. En la página de Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio.
5. En la pestaña Configuración del dominio, vaya a Etiquetas.
6. Seleccione Editar.
7. En la página Etiquetas, seleccione Agregar etiqueta. Añada un par clave-valor para la etiqueta personalizada.
8. Seleccione Guardar. Esta etiqueta personalizada ahora se propaga a los recursos de SageMaker IA creados en el dominio.

Los siguientes pasos describen cómo añadir etiquetas personalizadas a un perfil de usuario desde la consola.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración. En Configuraciones de administración, seleccione Dominios.
3. En la página Dominios, seleccione el dominio que contiene el perfil de usuario al que desea añadir etiquetas personalizadas.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
5. En la pestaña Perfiles de usuario, seleccione el perfil de usuario al que desea añadir etiquetas personalizadas.
6. En la pestaña Detalles del usuario, vaya a la sección Detalles.
7. Seleccione Editar.

8. En la sección Etiquetas, seleccione Agregar etiqueta. Añada un par clave-valor para la etiqueta personalizada.
9. Seleccione Enviar. Esta etiqueta personalizada ahora se propaga a los recursos de SageMaker IA creados en el dominio.

Añádala mediante el AWS CLI

Una vez que haya activado la propagación de etiquetas personalizadas, puede añadir etiquetas personalizadas AWS CLI a nivel de dominio, perfil de usuario o espacio durante la creación o actualización. El método para añadir etiquetas personalizadas varía en función de si se crea un recurso nuevo o se añaden etiquetas a un recurso existente.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo añadir etiquetas personalizadas en el dominio durante el proceso de creación.

```
aws sagemaker create-domain \
    --domain-name domain-id \
    --auth-mode IAM \
    --default-user-settings '{"ExecutionRole": "execution-role"}' \
    --subnet-ids subnet-id \
    --vpc-id vpc-id \
    --tags Key=key,Value=value \
    --tag-propagation ENABLED
```

Debe usar la AddTagsAPI para agregar etiquetas personalizadas para el dominio, el perfil de usuario y los espacios existentes de la siguiente manera.

```
aws sagemaker add-tags \
--resource-arn resource-arn-to-attach-tags \
--tags Key=key, Value=value
```

Cierre de la propagación de etiquetas personalizadas

El proceso para desactivar la propagación de etiquetas personalizadas varía en función de si lo hace desde la consola o desde la AWS CLI.

Cierre desde la consola

Los siguientes pasos describen cómo desactivar la propagación de etiquetas personalizadas desde la consola. Solo puede desactivar la propagación de etiquetas personalizadas desde la consola al actualizar un dominio existente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración. En Configuraciones de administración, seleccione Dominios.
3. En la página Dominios, seleccione el dominio para el que desea desactivar la propagación de etiquetas personalizadas.
4. En la página de Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio.
5. En la pestaña Configuración del dominio, vaya a Propagación de etiquetas personalizadas.
6. Seleccione Editar.
7. En la página Editar la propagación de etiquetas personalizadas, seleccione Propagar automáticamente las etiquetas personalizadas.
8. Seleccione Enviar.

Opte por no participar mediante el AWS CLI

Para excluirse de la propagación de etiquetas personalizadas, UpdateDomain APIs defina el `TagPropagation` atributo en CreateDomainy en, `DISABLED` como se muestra en el siguiente ejemplo. De forma predeterminada, el valor de este campo es`DISABLED`. Un valor vacío también es de forma predeterminada `DISABLED`.

> **Note**
>
> La propagación de etiquetas no se desactiva automáticamente para las aplicaciones existentes cuando `TagPropagation` está configurado en `DISABLED`. Las aplicaciones deben reiniciarse para que la desactivación se aplique a las aplicaciones existentes.

```
aws sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--region region \
--tag-propagation DISABLED
```

Adición de un sistema de archivos personalizado a un dominio

Al crear un dominio, Amazon SageMaker AI añade un volumen predeterminado Amazon Elastic File System (Amazon EFS) al dominio. SageMaker AI crea este volumen por usted. También tiene la opción de añadir un sistema de archivos Amazon EFS personalizado o Amazon FSx for Lustre personalizado que haya creado. Tras añadirlo, el sistema de archivos estará disponible para los usuarios que pertenezcan a su dominio. Sus usuarios pueden acceder al sistema de archivos cuando utilizan Amazon SageMaker Studio. Pueden asociar el sistema de archivos a los espacios que creen para las siguientes aplicaciones compatibles:

- JupyterLab
- Editor de código

Tras ejecutar un espacio e iniciar la aplicación, los usuarios pueden acceder a cualquier dato, código u otro artefacto que contenga el sistema de archivos.

Puede permitir a los usuarios acceder al sistema de archivos de las siguientes formas:

- A través de espacios compartidos: cualquier usuario que pertenezca a su dominio puede crear un espacio compartido. Luego, puede usarlo cualquier usuario que pertenezca a su dominio.
- A través de espacios privados: cualquier usuario que pertenezca a su dominio puede crear un espacio privado. En ese caso, solo lo podrá usar ese usuario.
- Exclusivamente como usuario individual: si no desea que todos sus usuarios accedan al sistema de archivos, puede permitir que solo lo haga un usuario específico. Si lo hace, el sistema de archivos solo estará disponible en los espacios privados que cree ese usuario específico.

Puedes añadir un sistema de archivos personalizado mediante la SageMaker API de Amazon AWS SDKs, la o la AWS CLI. No puedes añadir un sistema de archivos personalizado mediante la consola de SageMaker IA.

Requisitos previos

Para poder añadir un sistema de archivos personalizado a un dominio, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Tienes un dominio en SageMaker IA. Para añadir un sistema de archivos, necesita el ID de dominio. Puedes buscar el ID mediante la consola de SageMaker IA. También puede ejecutar el comando `list-domains` con la AWS CLI.

- Tiene un sistema de archivos Amazon EFS o FSx for Lustre en su Cuenta de AWS.

  For Amazon EFS

  - Para conocer los pasos necesarios para crear un sistema de archivos de Amazon EFS, consulte Creación del sistema de archivos de Amazon EFS en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.
  - Para que Studio pueda acceder al sistema de archivos, debe tener un destino de montaje en cada una de las subredes que asocie al dominio. Para obtener más información sobre la asignación de destinos de montaje a subredes, consulte Creating and managing mount targets and security groups en la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.
  - Para cada objetivo de montaje, debes añadir el grupo de seguridad que Amazon SageMaker AI creó en ti Cuenta de AWS cuando creaste el dominio. El nombre del grupo de seguridad tiene el formato `security-group-for-inbound-nfs-`*`domain-id`*. Para obtener instrucciones acerca de cómo obtener el ID de dominio, consulte Visualización de dominios.
  - Sus permisos de IAM deben permitirle utilizar la acción `elasticfilesystem:DescribeMountTargets`. Para obtener más información sobre esta acción, consulte Actions, resources, and condition keys for Amazon Elastic File System en la Referencia de autorizaciones de servicios.

  For FSx for Lustre

  - Para conocer los pasos para crear un sistema de archivos FSx para Lustre, consulte Introducción a Amazon FSx for Lustre en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre. Asegúrese de que el sistema de archivos FSx de Lustre existe en:
    - la misma Amazon VPC que su dominio,
    - una de las subredes presentes en su dominio.
  - Para que Studio pueda acceder al sistema de archivos de FSx for Lustre, debe añadir el grupo de seguridad de su dominio a todas las interfaces de red elásticas (ENIs) de su sistema de archivos de FSx for Lustre. Sin este paso, se producirá un error al crear la aplicación. Siga las siguientes instrucciones para añadir el grupo de seguridad de dominio a su sistema de archivos de FSx for Lustre. ENIs

    Añada su grupo de seguridad de dominio al sistema FSx de archivos Lustre ENIs (consola)

    1. Ve a la FSxconsola de Amazon.
    2. Elija Sistemas de archivos.
    3. Elija su sistema de archivos FSx para Lustre utilizando el enlace correspondiente en la sección ID del sistema de archivos

4. Si aún no la ha seleccionado, elija la pestaña Redes y seguridad.
5. En Subred, elija Para ver todas las interfaces de red elásticas, consulte la consola de Amazon EC2. Esto lo llevará a la consola Amazon EC2 y mostrará todos los archivos ENIs vinculados a su sistema de archivos FSx for Lustre.
6. Para cada ENI:
    a. Elija la ENI seleccionando el enlace correspondiente en ID de la interfaz de red.
    b. Elija Acciones en la parte superior derecha de la página de resumen para expandir el menú desplegable.
    c. En el menú desplegable, seleccione Elegir grupo de seguridad.
    d. Busque el grupo de seguridad de su dominio.

        El nombre del grupo de seguridad tiene el formato `security-group-for-inbound-nfs-`*`domain-id`*. Para obtener instrucciones acerca de cómo obtener el ID de dominio, consulte Visualización de dominios.
    e. Seleccione Agregar grupo de seguridad.

Añadir un sistema de archivos personalizado a un dominio con AWS CLI

Para añadir un sistema de archivos personalizado a un dominio o perfil de usuario con el AWS CLI, se pasa una `CustomFileSystemConfigs` definición al utilizar cualquiera de los siguientes comandos:

- `create-domain`
- `update-domain`
- `create-user-profile`
- `update-user-profile`

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo añadir un sistema de archivos a un dominio o perfil de usuario existente.

Adición de un sistema de archivos al que se puede acceder en espacios compartidos

- Actualice la configuración de espacio predeterminada de su dominio. En el siguiente ejemplo, se añade la configuración del sistema de archivos a la configuración de espacio predeterminada:

```
aws sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
--default-space-settings file://file-system-settings.json
```

En este ejemplo, se pasa la configuración del sistema de archivos como un archivo JSON, que se muestra en un ejemplo posterior.

Adición de un sistema de archivos al que se puede acceder en espacios privados

- Actualice la configuración de usuario predeterminada de su dominio. En el siguiente ejemplo, se añade la configuración del sistema de archivos a la configuración de usuario predeterminada:

```
aws sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
--default-user-settings file://file-system-settings.json
```

En este ejemplo, se pasa la configuración del sistema de archivos como un archivo JSON, que se muestra en un ejemplo posterior.

Adición de un sistema de archivos al que solo puede acceder un usuario individual

- Actualice el perfil del usuario. En el siguiente ejemplo, se añade la configuración del sistema de archivos a un perfil de usuario:

```
aws sagemaker update-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--user-settings file://file-system-settings.json
```

En este ejemplo, se pasa la configuración del sistema de archivos como un archivo JSON, que se muestra en el siguiente ejemplo.

Example archivo de configuración del sistema de archivos

El archivo de los ejemplos anteriores, `file-system-settings.json`, tiene la siguiente configuración:

For your FSx for Lustre file systems

```
{
```

```
    "CustomFileSystemConfigs":
    [
        {
            "FSxLustreFileSystemConfig":
            {
              "FileSystemId": "file-system-id",
              "FileSystemPath": "/"
            }
        }
    ]
}
```

Esta configuración de ejemplo tiene las siguientes claves:

`CustomFileSystemConfigs`

Configuración para sistemas de archivos personalizados (solo se admiten los sistemas de archivos de Amazon EFS).

`FSxLustreFileSystemConfig`

Configuración personalizada FSx para los sistemas de archivos Lustre.

`FileSystemId`

El ID de su sistema de archivos de Amazon EFS.

`FileSystemPath`

La ruta al directorio del sistema de archivos al que pueden acceder los usuarios del dominio en sus espacios de Studio. Los usuarios autorizados solo pueden acceder a este directorio y a los que están por debajo. La ruta predeterminada es la raíz del sistema de archivos: `/`.

For your Amazon EFS file systems

```
{
    "CustomFileSystemConfigs":
    [
        {
            "EFSFileSystemConfig":
            {
                "FileSystemId": "file-system-id",
                "FileSystemPath": "/"
            }
```

```
        }
    ]
}
```

Esta configuración de ejemplo tiene las siguientes claves:

`CustomFileSystemConfigs`

Configuración para sistemas de archivos personalizados (solo se admiten los sistemas de archivos de Amazon EFS).

`EFSFileSystemConfig`

Configuración para sistemas de archivos de Amazon EFS.

`FileSystemId`

El ID de su sistema de archivos de Amazon EFS.

`FileSystemPath`

La ruta al directorio del sistema de archivos al que pueden acceder los usuarios del dominio en sus espacios de Studio. Los usuarios autorizados solo pueden acceder a este directorio y a los que están por debajo. La ruta predeterminada es la raíz del sistema de archivos: `/`.

Al asignar un sistema de archivos a la configuración de espacio predeterminada de un dominio, también debe incluir el rol de ejecución en la configuración:

```
{
    "ExecutionRole": "execution-role-arn"
}
```

Esta configuración de ejemplo tiene la siguiente clave:

`ExecutionRole`

El rol de ejecución predeterminado para los usuarios del dominio.

Si desea aplicar permisos de POSIX a su sistema de archivos, también puede pasar la siguiente configuración a los comandos `create-domain` o `create-user-profile`:

```
{
    "CustomPosixUserConfig":
```

```
    {
        "Uid": UID,
        "Gid": GID
    }
}
```

Esta configuración de ejemplo tiene las siguientes claves:

`CustomPosixUserConfig`

Las identidades de POSIX predeterminadas que se utilizan para las operaciones del sistema de archivos. Puede usar esta configuración para aplicar su estructura de permisos de POSIX existente a los perfiles de usuario que acceden al sistema de archivos personalizado. En lo que se refiere a los permisos de POSIX, puede controlar qué usuarios pueden acceder al sistema de archivos y a qué archivos o datos pueden acceder.

También puede aplicar la configuración `CustomPosixUserConfig` al crear un perfil de usuario mediante el comando `create-user-profile`. La configuración que se aplica a un perfil de usuario anula la que se aplica al dominio asociado.

> **Note**
>
> Puede aplicar la configuración `CustomPosixUserConfig` al utilizar los comandos `create-domain` y `create-user-profile`. Sin embargo, no puede aplicar esta configuración cuando:
>
> - Utiliza el comando `update-domain` para un dominio que ya esté asociado a un perfil de usuario. Puede aplicar esta configuración solo a los dominios que no tienen perfiles de usuario.
> - Utilice el comando `update-user-profile`. Para aplicar esta configuración a un perfil que ya ha creado, elimine el perfil y cree uno nuevo que tenga la configuración actualizada.

`Uid`

El ID de usuario de POSIX. El valor predeterminado es 200001.

`Gid`

El ID del grupo de POSIX. El valor predeterminado es 1001.

Adjuntar un sistema de archivos personalizado a un espacio con AWS CLI

Tras añadir un sistema de archivos personalizado a un dominio, los usuarios del dominio pueden asociar el sistema de archivos a los espacios que creen. Por ejemplo, pueden asociar el sistema de archivos cuando utilizan Studio o el comando create-space con la AWS CLI.

Asociación de un sistema de archivos personalizado a un espacio

- Añada la configuración del sistema de archivos a la configuración del espacio. En el siguiente comando de ejemplo, se asocia un sistema de archivos a un espacio nuevo.

```
aws sagemaker create-space \
--space-name space-name \
--domain-id domain-id \
--ownership-settings "OwnerUserProfileName=user-profile-name" \
--space-sharing-settings "SharingType=Private" \
--space-settings file://space-settings.json
```

En este ejemplo, el archivo `space-settings.json` tiene los siguientes parámetros, que incluyen la configuración de `CustomFileSystems` con la clave `FileSystemId`.

For your FSx for Lustre file systems

```
{
    "AppType": "JupyterLab",
    "JupyterLabAppSettings":
    {
        "DefaultResourceSpec":
        {
          "InstanceType": "instance-type"
        }
    },
    "CustomFileSystems":
    [
        {
            "FSxLustreFileSystem":
            {
              "FileSystemId": "file-system-id"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

For your Amazon EFS file systems

```
{
    "AppType": "JupyterLab",
    "JupyterLabAppSettings":
    {
        "DefaultResourceSpec":
        {
            "InstanceType": "instance-type"
        }
    },
    "CustomFileSystems":
    [
        {
            "EFSFileSystem":
            {
                "FileSystemId": "file-system-id"
            }
        }
    ]
}
```

SageMaker AI crea un enlace simbólico en la siguiente ruta:`/home/sagemaker-user/custom-file-systems/`*`file-system-type`*`/`*`file-system-id`*. Con esto, los usuarios del dominio pueden navegar hasta el sistema de archivos personalizado desde su directorio principal, `/home/sagemaker-user`.

Visualización de los detalles del entorno de dominio

En esta página se proporciona información sobre las modificaciones del entorno de dominios de Amazon SageMaker AI. Realice el siguiente procedimiento para ver imágenes personalizadas, configuraciones del ciclo de vida y repositorios de Git asociados a un entorno de dominio.

Abra la página Entorno

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.

3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione un dominio para abrir la página Entorno.
5. En la página Detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.

Para obtener más información sobre cómo traer una imagen personalizada de Amazon SageMaker Studio Classic, consulte Traiga su propia SageMaker imagen.

Para obtener más información sobre cómo crear una RStudio imagen personalizada, consulte Bring your own image to RStudio on SageMaker.

Para obtener instrucciones sobre el uso de una configuración de ciclo de vida con Studio Classic, consulte Usar configuraciones de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio.

Para obtener información sobre cómo adjuntar un repositorio de Git a un dominio, consulta Adjuntar repositorios de Git sugeridos a SageMaker AI.

También se pueden adjuntar a un espacio compartido AWS CLI mediante el paso de valores al comando create-space mediante el parámetro. `space-settings`

Visualización de dominios

En la siguiente sección se muestra cómo ver una lista de sus dominios y los detalles de un dominio individual desde la consola de SageMaker IA o desde la AWS CLI.

Consola

La página de descripción general del dominio de la consola proporciona información sobre la estructura de un dominio e incluye una lista de sus dominios. El diagrama de la estructura del dominio de la página describe los componentes del dominio y cómo interactúan entre sí.

El siguiente procedimiento muestra cómo ver una lista de tus dominios desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.

Para ver los detalles del dominio, siga el procedimiento que se indica a continuación. Esta página proporciona información sobre la configuración general del dominio, incluidos el nombre, el ID del dominio, el rol de ejecución utilizado para crear el dominio y el método de autenticación del dominio.

1. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que quiera abrir la página Configuración del dominio.
2. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando desde el terminal de su equipo local para ver una lista de dominios desde la AWS CLI.

```
aws sagemaker list-domains --region region
```

Edición de la configuración del dominio

Puede editar la configuración de un dominio desde la consola de SageMaker IA o desde AWS CLI. Hay que tener en cuenta lo siguiente al actualizar la configuración de un dominio.

- Si `DefaultUserSettings` y `DefaultSpaceSettings` están configuradas, no se pueden anular.
- `DefaultUserSettings.ExecutionRole` solo se puede actualizar si no hay aplicaciones en ejecución en ningún perfil de usuario del dominio. Este valor no se puede anular.
- `DefaultSpaceSettings.ExecutionRole` solo se puede actualizar si no hay aplicaciones en ejecución en ninguno de los espacios compartidos del dominio. Este valor no se puede anular.
- Si el dominio se creó solo en modo VPC, SageMaker AI aplica automáticamente las actualizaciones de la configuración del grupo de seguridad definida para el dominio a todos los espacios compartidos creados en el dominio.
- `DomainId` y `DomainName` no se pueden editar.

En la siguiente sección se muestra cómo editar la configuración del dominio desde la consola de SageMaker IA o desde. AWS CLI

Consola

Puede editar el dominio desde la consola de SageMaker IA mediante el siguiente procedimiento.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que quiera abrir la página Configuración del dominio.
5. En la página Detalles del dominio, puede configurar y administrar los detalles de su dominio seleccionando la pestaña correspondiente.
6. Para configurar los ajustes generales, en la página Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio y, a continuación, Editar.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando desde el terminal de su equipo local para actualizar un dominio desde la AWS CLI. Para obtener más información sobre la estructura de`default-user-settings`, consulte CreateDomain.

```
aws sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-user-settings default-user-settings \
--default-space-settings default-space-settings \
--domain-settings-for-update settings-for-update \
--region region
```

Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI

En esta página, se explica cómo eliminar un dominio y los requisitos necesarios. Un dominio consta de una lista de usuarios autorizados, ajustes de configuración y un volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS). El volumen de Amazon EFS contiene datos para los usuarios, incluidos cuadernos, recursos y artefactos. Un usuario puede tener varias aplicaciones (aplicaciones) que admiten la experiencia de lectura y ejecución de los blocs de notas, terminales y consolas del usuario. Puede eliminar el dominio de una de las siguientes formas:

- AWS consola
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- SageMaker SDK

Requisitos

Debe cumplir los siguientes requisitos para eliminar un dominio.

- Debe tener permisos de administrador para eliminar un dominio.
- Solo puede eliminar una aplicación en la que el estado `InService` aparece como Listo en el dominio. No es necesario eliminar una aplicación cuyo estado sea `Failed` para eliminar el dominio que la contiene. En el dominio, un intento de eliminar una aplicación en estado de error genera un error.
- Para eliminar un dominio, este no puede contener ningún perfil de usuario ni espacios compartidos. Para eliminar un perfil de usuario o un espacio compartido, el perfil o el espacio no pueden contener ninguna aplicación que no haya presentado errores.

  Cuando elimine estos recursos, se producirá lo siguiente:

  - Aplicación: se guardan los datos (archivos y cuadernos) del directorio principal del usuario. Se pierden los datos del bloc de notas no guardados.
  - Perfil de usuario: el usuario ya no puede iniciar sesión en el dominio. El usuario pierde el acceso a su directorio principal, pero los datos no se eliminan. El administrador puede recuperar los datos del volumen de Amazon EFS donde se almacenan bajo la cuenta de Cuenta de AWS del usuario.
- Para cambiar los modos de autenticación de IAM a IAM Identity Center, debe eliminar el dominio.

Archivos EFS

Los archivos se guardan en un volumen de Amazon EFS como copia de seguridad. Esta copia de seguridad incluye los archivos del directorio montado, que es `/home/sagemaker-user` para Amazon SageMaker Studio Classic y `/root` para los kernels.

Al eliminar archivos de estos directorios montados, el kernel o la aplicación pueden mover los archivos borrados a una papelera oculta. Si la papelera está dentro del directorio montado, esos archivos se copian en el volumen de Amazon EFS e incurrirá en cargos. Para evitar estos cargos de Amazon EFS, debe identificar y limpiar la ubicación de la papelera. La ubicación de la papelera para las aplicaciones y los kernels predeterminados es `~/.local/`. Esto puede variar en función de la distribución de Linux que se utilice para las aplicaciones o los kernels personalizados. Para obtener más información sobre el volumen de Amazon EFS, consulte Administre su volumen de almacenamiento de Amazon EFS en Amazon SageMaker Studio Classic.

Cuando utiliza la consola SageMaker AI para eliminar el dominio, el volumen de Amazon EFS se separa pero no se elimina. El mismo comportamiento se produce de forma predeterminada cuando usas el AWS CLI o el SDK de SageMaker Python para eliminar el dominio. Sin embargo, cuando usas el AWS CLI o el SDK de SageMaker Python, puedes `RetentionPolicy` configurar el`HomeEfsFileSystem=Delete`. De esta forma, se elimina el volumen de Amazon EFS junto con el dominio.

Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI (consola)

> **Important**
>
> Cuando se elimina un usuario, un espacio o un dominio, se pierde el volumen de Amazon EFS que contiene los datos correspondientes. Esto incluye los cuadernos y otros artefactos.

Eliminación de un dominio

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuraciones de administración para expandir las opciones, si no lo ha hecho todavía.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el enlace del nombre del dominio que desea eliminar.
5. Seleccione la pestaña Perfiles de usuario.
6. Repita los pasos siguientes para cada usuario en la lista Perfiles de usuarios.
    a. Elija el enlace del nombre de usuario.
    b. Elija la pestaña Detalles del usuario si aún no la ha seleccionado.
    c. Busque aplicaciones y espacios. A continuación, elija Eliminar en la columna Acción correspondiente.
    d. Siga las instrucciones para eliminar.
    e. Cuando todas las aplicaciones y los espacios tengan el Estado Eliminado, seleccione Eliminar en la parte superior derecha de la página.
    f. Siga las instrucciones para eliminar.
7. Cuando se eliminen todos los usuarios, elija la pestaña Administración del espacio.
8. Repita los siguientes pasos para cada espacio de la lista Espacios.

a. Seleccione la burbuja correspondiente al espacio.

b. Elija Eliminar.

c. Siga las instrucciones para eliminar.

9. Cuando se eliminen todos los usuarios y espacios, elija la pestaña Configuración del dominio.
10. Busque la sección Eliminar dominio.
11. Elija Delete domain (Eliminar dominio). Si este botón no está disponible, debe repetir los pasos anteriores para eliminar todos los espacios y usuarios.
12. Siga las instrucciones para eliminar.

Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI (AWS CLI)

Eliminación de un dominio

1. Recupere la lista de dominios de su cuenta.

```
aws --region Region sagemaker list-domains
```

2. Recupere la lista de aplicaciones para el dominio que se va a eliminar.

```
aws --region Region sagemaker list-apps \
    --domain-id-equals DomainId
```

3. Elimine cada una de las aplicaciones de la lista.

```
aws --region Region sagemaker delete-app \
    --domain-id DomainId \
    --app-name AppName \
    --app-type AppType \
    --user-profile-name UserProfileName
```

4. Recupere la lista de perfiles de usuario en el dominio.

```
aws --region Region sagemaker list-user-profiles \
    --domain-id-equals DomainId
```

5. Elimine cada perfil de usuario de la lista.

```
aws --region Region sagemaker delete-user-profile \
```

```
    --domain-id DomainId \
    --user-profile-name UserProfileName
```

6. Recupere la lista de espacios compartidos en el dominio.

```
aws --region Region sagemaker list-spaces \
    --domain-id DomainId
```

7. Elimine todos los espacios compartidos de la lista.

```
aws --region Region sagemaker delete-space \
    --domain-id DomainId \
    --space-name SpaceName
```

8. Elimine el dominio. Para eliminar también el volumen de Amazon EFS, especifique `HomeEfsFileSystem=Delete`.

```
aws --region Region sagemaker delete-domain \
    --domain-id DomainId \
    --retention-policy HomeEfsFileSystem=Retain
```

Perfiles de usuario del dominio

Un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un dominio de Amazon SageMaker AI. El perfil de usuario es la forma principal de hacer referencia a un usuario a efectos de uso compartido, elaboración de informes y otras características orientadas al usuario. Esta entidad se crea cuando un usuario se incorpora al dominio Amazon SageMaker AI. Un perfil de usuario puede tener (como máximo) una sola JupyterServer aplicación fuera del contexto de un espacio compartido. La aplicación de Studio Classic del perfil de usuario está asociada directamente al perfil de usuario y tiene un directorio de Amazon EFS aislado, un rol de ejecución asociado al perfil de usuario y aplicaciones de puerta de enlace del kernel. Un perfil de usuario también puede crear otras aplicaciones desde la consola o desde Amazon SageMaker Studio.

Temas

- Adición de perfiles de usuario
- Eliminación de perfiles de usuario
- Visualización de perfiles de usuario en un dominio
- Visualización de los detalles del perfil de usuario

Adición de perfiles de usuario

En la siguiente sección se muestra cómo añadir perfiles de usuario a un dominio mediante la consola de SageMaker IA o la AWS CLI.

Tras añadir un perfil de usuario al dominio, los usuarios pueden iniciar sesión mediante una URL. Si el dominio se utiliza AWS IAM Identity Center para la autenticación, los usuarios reciben un correo electrónico con la URL para iniciar sesión en el dominio. Si el dominio lo usa AWS Identity and Access Management, puedes crear una URL para un perfil de usuario mediante CreatePresignedDomainUrl

Adición de perfiles de usuario desde la consola

Puede añadir perfiles de usuario a un dominio desde la consola de SageMaker IA siguiendo este procedimiento.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio al que desea añadir un perfil de usuario.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. Elija Añadir usuario. Se abre una nueva página.
7. Utilice el nombre predeterminado para su perfil de usuario o agregue un nombre personalizado.
8. En Execution role (Rol de ejecución), elija una opción en el selector de roles. Si eliges Introducir un ARN de rol de IAM personalizado, el rol debe tener, como mínimo, una política de confianza adjunta que SageMaker otorgue permiso a AI para asumir el rol. Para obtener más información, consulte Funciones de SageMaker IA.

   Si elige Crear un nuevo rol, se abrirá el cuadro de diálogo Crear un rol de IAM:

   a. Para los buckets de S3 que especifique, especifique buckets de Amazon S3 adicionales a los que puedan acceder los usuarios de sus cuadernos. Si no desea agregar acceso a más buckets, elija None (Ninguno).
   b. Elija Crear rol. SageMaker La IA crea una nueva función de IAM con la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta. `AmazonSageMaker-ExecutionPolicy`
9. (Opcional) Puede añadir etiquetas al perfil de usuario. Todos los recursos que cree el perfil de usuario tendrán una etiqueta de ARN de dominio y una etiqueta de ARN de perfil de usuario. La

etiqueta de ARN de dominio se basa en el ID del dominio, mientras que la etiqueta de ARN de perfil de usuario se basa en el nombre del perfil de usuario.

10. Elija Siguiente.
11. En la sección SageMaker Studio, tienes la opción de elegir entre la versión más nueva y la clásica de Studio como experiencia predeterminada.

    - Si eliges SageMaker Studio (recomendado) como experiencia predeterminada, el IDE de Studio Classic tiene la configuración predeterminada. Para obtener más información sobre la configuración predeterminada, consulte Configuración predeterminada.

      Para obtener más información sobre Studio, consulte Amazon SageMaker Studio.
    - Si elige Studio Classic como experiencia predeterminada, puede habilitar o deshabilitar el uso compartido de recursos de cuaderno. Los recursos de cuaderno incluyen artefactos como la salida de celda y los repositorios de Git. Para obtener más información acerca de los recursos de cuaderno, consulte Compartir y usar un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.
12. En SageMaker Canvas, puedes configurar los ajustes de SageMaker Canvas. Para ver las instrucciones y los detalles de configuración para la incorporación, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.

    - Para la configuración de permisos base de Canvas, seleccione si desea establecer los permisos mínimos necesarios para usar la aplicación SageMaker Canvas.
13. En RStudio, si es RStudio licencia, seleccione si desea crear el usuario con una de las siguientes autorizaciones:

    - No autorizado
    - RStudio Administrador
    - RStudio User
14. Elija Siguiente.
15. En la página Personalizar IU de Studio, puede personalizar las aplicaciones visibles y las herramientas de machine learning (ML) que se muestran en Studio. Esta personalización solo oculta las aplicaciones y las herramientas de ML en el panel de navegación izquierdo de Studio. Para obtener más información sobre la IU de Studio, consulte Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

    Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulte Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio.

La característica de personalización de la IU de Studio no está disponible en Studio Classic. Si desea configurar Studio como su experiencia predeterminada, seleccione Anterior y vuelva al paso anterior.

16. Elija Siguiente.
17. Tras revisar los cambios, seleccione Crear perfil de usuario.

Cree perfiles de usuario desde AWS CLI

Para crear un perfil de usuario en un dominio desde AWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local. Para obtener información sobre la JupyterLab versión disponible ARNs, consulteEstablecer una JupyterLab versión predeterminada.

```
aws --region region \
sagemaker create-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-name \
--user-settings '{
  "JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
      "SageMakerImageArn": "sagemaker-image-arn",
      "InstanceType": "system"
    }
  }
}'
```

Puede utilizar el AWS CLI para personalizar las aplicaciones y herramientas de aprendizaje automático que se muestran en Studio para el usuario mediante StudioWebPortalSettings. Utilice `HiddenAppTypes` para ocultar aplicaciones y `HiddenMlTools` para ocultar herramientas de ML. Para obtener más información sobre cómo personalizar la navegación izquierda de la IU de Studio, consulte Oculte las herramientas y aplicaciones de aprendizaje automático en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio. Esta característica no está disponible para Studio Classic.

Eliminación de perfiles de usuario

Para eliminar el perfil de usuario, se deben eliminar todas las aplicaciones lanzadas por un perfil de usuario y todos los espacios propiedad del perfil de usuario. En la siguiente sección se muestra cómo eliminar perfiles de usuario de un dominio mediante la consola de SageMaker IA o AWS CLI.

Eliminación de perfiles de usuario desde la consola

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del que desea eliminar un perfil de usuario.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. Seleccione el perfil de usuario que desea eliminar.
7. En la página Detalles del usuario, para cada aplicación que no haya presentado errores de la lista Aplicaciones, elija Acción.
8. En la lista desplegable, elija Eliminar.
9. En el cuadro de diálogo Eliminar aplicación, elija Sí, eliminar aplicación. A continuación, escriba delete en el campo de confirmación y elija Eliminar.
10. Cuando el Estado de todas las aplicaciones sea Eliminado, vuelva a la página Detalles del dominio y seleccione la pestaña Administración del espacio.
11. Elimine todos los espacios que pertenezcan al perfil de usuario. Para cada espacio del que sea propietario el perfil de usuario, seleccione el espacio y elija Eliminar. Para ver los pasos detallados, consulte Eliminación de un espacio de Studio.
12. Vuelva a la pestaña Perfiles de usuario y elija Editar.
13. En la página Editar usuario, elija Eliminar usuario.
14. En la ventana emergente Eliminar usuario, elija Sí, eliminar usuario.
15. Escriba delete en el campo para confirmar la eliminación.
16. Elija Eliminar.

Elimine los perfiles de usuario del AWS CLI

Para eliminar un perfil de usuario del AWS CLI, elimine primero los espacios que pertenezcan al perfil de usuario y, a continuación, elimine el perfil de usuario. Ejecute los siguientes comandos desde el terminal de su equipo local.

```
# Delete spaces owned by the user profile
aws sagemaker delete-space \
--region region \
```

```
--domain-id domain-id \
--space-name space-name

# Delete the user profile
aws sagemaker delete-user-profile \
--region region \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-name
```

Visualización de perfiles de usuario en un dominio

En la siguiente sección se describe cómo ver una lista de perfiles de usuario en un dominio desde la consola de SageMaker IA o desde AWS CLI.

Visualización de perfiles de usuario desde la consola

Complete el siguiente procedimiento para ver una lista de los perfiles de usuario del dominio desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del que desea ver una lista de perfiles de usuario.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.

Vea los perfiles de usuario desde AWS CLI

Para ver los perfiles de usuario de un dominio desde AWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local.

```
aws sagemaker list-user-profiles \
--region region \
--domain-id domain-id
```

Visualización de los detalles del perfil de usuario

En la siguiente sección se describe cómo ver los detalles de un perfil de usuario desde la consola de SageMaker IA o desde la AWS CLI.

Visualización de los detalles del perfil de usuario desde la consola

Complete el siguiente procedimiento para ver los detalles de un perfil de usuario desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del que desea ver una lista de perfiles de usuario.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. Seleccione el perfil de usuario del que desea ver los detalles.

Vea los detalles del perfil de usuario desde AWS CLI

Para describir un perfil de usuario desde el AWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local.

```
aws sagemaker describe-user-profile \
--region region \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-name
```

Grupos de IAM Identity Center en un dominio

AWS IAM Identity Center es el AWS servicio recomendado para gestionar el acceso de los usuarios humanos a AWS los recursos. Es un lugar centralizado en el que puede asignar a los usuarios acceso uniforme a varias Cuentas de AWS y aplicaciones. Para obtener más información sobre la autenticación del IAM Identity Center, consulte What is IAM Identity Center?

Si utilizas la AWS IAM Identity Center autenticación para tu dominio de Amazon SageMaker AI, puedes utilizar los siguientes temas para obtener información sobre cómo ver, añadir y eliminar grupos y usuarios del IAM Identity Center de un dominio.

Temas

- Visualización de grupos y usuarios
- Adición de usuarios y grupos

- Eliminación de grupos

Visualización de grupos y usuarios

Complete el siguiente procedimiento para ver una lista de grupos y usuarios del IAM Identity Center desde la consola Amazon SageMaker AI.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que quiera abrir la página Configuración del dominio.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Grupos.

Adición de usuarios y grupos

En las siguientes secciones se muestra cómo añadir grupos y usuarios a un dominio desde la consola de SageMaker IA o AWS CLI.

> **Note**
>
> Si el dominio se creó antes del 1 de octubre de 2023, solo puedes añadir grupos y usuarios al dominio desde la consola de SageMaker IA.

SageMaker Consola de IA

Realice el siguiente procedimiento para añadir grupos y usuarios a su dominio desde la consola de SageMaker IA.

1. En la pestaña Grupos, elija Asignar usuarios y grupos.
2. En la página Asignar usuarios y grupos, seleccione los usuarios y grupos que desee agregar.
3. Elija Asignar usuarios y grupos.

AWS CLI

Realice el siguiente procedimiento para añadir grupos y usuarios a su dominio desde la AWS CLI.

1. Obtenga el `SingleSignOnApplicationArn` del dominio con una llamada a describe-domain `SingleSignOnApplicationArn` es el ARN de la aplicación administrada en IAM Identity Center.

```
aws sagemaker describe-domain \
--region region \
--domain-id domain-id
```

2. Asocie el usuario o el grupo al dominio. Para ello, pase el `SingleSignOnApplicationArn` valor devuelto por el comando describe-domain como `application-arn` parámetro de una llamada a create-application-assignment. También debe pasar el tipo y el ID de la entidad que se va a asociar.

```
aws sso-admin create-application-assignment \
--application-arn application-arn \
--principal-id principal-id \
--principal-type principal-type
```

Eliminación de grupos

Complete el siguiente procedimiento para eliminar grupos de su dominio de la consola de SageMaker IA. Para obtener información sobre la eliminación de usuarios, consulte Eliminación de perfiles de usuario.

1. En la pestaña Grupos, seleccione el grupo que desea eliminar.
2. Elija Anular asignación de los grupos.
3. En la ventana emergente, elija Sí, anular la asignación de los grupos.
4. Escriba unassign en el campo.
5. Elija Anular asignación de los grupos.

Descripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio

En el caso de muchas aplicaciones de SageMaker IA, al iniciar una aplicación de SageMaker IA dentro de un dominio, se crea un espacio para la aplicación. Cuando un perfil de usuario crea un espacio, ese espacio asume un rol de AWS Identity and Access Management (IAM) que define los permisos concedidos a ese espacio. En la página siguiente, se proporciona información sobre los tipos de espacios y los roles de ejecución que definen los permisos para el espacio.

Un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en su cuenta y que tiene permisos específicos. Una función de IAM es similar a la de un usuario de IAM en el sentido de que es una AWS identidad con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede y no puede hacer en él. AWS No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En cambio, cuando asume un rol, le proporciona credenciales de seguridad temporales para su sesión de rol.

> **Note**
>
> Al iniciar Amazon SageMaker Canvas o RStudio, no se crea un espacio que asuma una función de IAM. En su lugar, puede cambiar el rol asociado al perfil de usuario para administrar sus permisos en la aplicación. Para obtener información sobre cómo obtener el rol de un perfil de usuario de SageMaker IA, consulteObtención del rol de ejecución del usuario.
> Para SageMaker Canvas, consulteAdministración de permisos y configuración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI).
> Para RStudio, consulteCrea un dominio Amazon SageMaker AI con RStudio la aplicación.

Los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones de SageMaker IA en un espacio compartido o privado.

Espacios compartidos

- Solo puede haber un espacio asociado a una aplicación. Todos los perfiles de usuario del dominio pueden acceder a un espacio compartido. Esto otorga a todos los perfiles de usuario del dominio acceso al mismo sistema de almacenamiento de archivos subyacente para la aplicación.
- Al espacio compartido se le concederán los permisos que define el rol de ejecución predeterminado del espacio. Si desea modificar el rol de ejecución del espacio compartido, debe modificar el rol de ejecución predeterminado del espacio.

  Para obtener más información sobre cómo obtener el rol de ejecución predeterminado del espacio, consulte Obtención del rol de ejecución del espacio.

  Para obtener más información sobre cómo modificar el rol de ejecución, consulte Modificación de los permisos del rol de ejecución.

- Para obtener más información sobre los espacios compartidos, consulte Colaboración con espacios compartidos.
- Para crear un espacio compartido, consulte Creación de un espacio compartido.

Espacios privados

- Solo puede haber un espacio asociado a una aplicación. Solo el perfil de usuario que lo creó puede acceder a un espacio privado. Este espacio no se puede compartir con otros usuarios.
- El espacio privado asumirá el rol de ejecución del perfil de usuario que lo creó. Si desea modificar el rol de ejecución del espacio privado, debe modificar el rol de ejecución del perfil de usuario.

  Para obtener más información sobre cómo obtener el rol de ejecución del perfil de usuario, consulte Obtención del rol de ejecución del usuario.

  Para obtener más información sobre cómo modificar el rol de ejecución, consulte Modificación de los permisos del rol de ejecución.
- Todas las aplicaciones que admiten espacios también admiten espacios privados.
- De forma predeterminada, ya se ha creado un espacio privado para Studio Classic para cada perfil de usuario.

Temas

- SageMaker Funciones de ejecución de IA
- Ejemplo de permisos flexibles con roles de ejecución

SageMaker Funciones de ejecución de IA

Una función de ejecución de SageMaker IA es una función de AWS Identity and Access Management (IAM) que se asigna a una identidad de IAM que realiza ejecuciones en IA. SageMaker Una identidad de IAM proporciona acceso a una AWS cuenta y representa una carga de trabajo programática o de usuario humano que se puede autenticar y, a continuación, autorizar a realizar acciones en ella AWS, lo que otorga permisos a la SageMaker IA para acceder a otros AWS recursos en tu nombre. Esta función permite a la SageMaker IA realizar acciones como lanzar instancias de cómputo, acceder a datos y artefactos de modelos almacenados en Amazon S3 o escribir registros en ellos CloudWatch. SageMaker La IA asume la función de ejecución en tiempo de ejecución y se le conceden temporalmente los permisos definidos en la política de la función. El rol debe contener los permisos necesarios que definan las acciones que la identidad puede realizar y los recursos a

los que tiene acceso la identidad. Puede asignar roles a varias identidades para ofrecer un enfoque flexible y detallado a la hora de administrar los permisos y el acceso dentro de su dominio. Para obtener más información sobre los dominios, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI. Por ejemplo, puede asignar roles de IAM a:

- Rol de ejecución de dominio para conceder amplios permisos a todos los perfiles de usuario del dominio.
- Rol de ejecución del espacio para conceder amplios permisos a un espacio compartido dentro del dominio. Todos los perfiles de usuario del dominio pueden acceder a los espacios compartidos y utilizarán el rol de ejecución del espacio mientras estén dentro del espacio compartido.
- Rol de ejecución del perfil de usuario para conceder permisos detallados a perfiles de usuario específicos. Un espacio privado creado por un perfil de usuario asumirá el rol de ejecución de ese perfil de usuario.

Esto le permite conceder los permisos necesarios al dominio y, al mismo tiempo, mantener el principio de los permisos con privilegios mínimos para los perfiles de usuario, para cumplir las prácticas recomendadas de seguridad de IAM que se describen en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Los cambios o modificaciones en los roles de ejecución pueden tardar unos minutos en propagarse. Para obtener más información, consulte Cambio del rol de ejecución o Modificación de los permisos del rol de ejecución, respectivamente.

Ejemplo de permisos flexibles con roles de ejecución

Con los roles de IAM, puede administrar y conceder permisos de una manera amplia y detallada. El siguiente ejemplo incluye la concesión de permisos para espacios y para usuarios.

Supongamos que es un administrador que está configurando un dominio para un equipo de científicos de datos. Puede permitir que los perfiles de usuario del dominio tengan acceso completo a los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), SageMaker realicen trabajos de formación e implementen modelos mediante una aplicación en un espacio compartido. En este ejemplo, puede crear un rol de IAM denominado "DataScienceTeamRole" con amplios permisos. A continuación, puede asignar «DataScienceTeamRole» como función de ejecución predeterminada del espacio, lo que otorga amplios permisos a su equipo. Cuando un perfil de usuario crea un espacio compartido, ese espacio asumirá el rol de ejecución predeterminado del espacio. Para obtener más información sobre la asignación de un rol de ejecución a un dominio existente, consulte Obtención del rol de ejecución del espacio.

En lugar de permitir que cualquier perfil de usuario individual que trabaje en su propio espacio privado tenga acceso completo a los buckets de Amazon S3, puede restringir los permisos de un perfil de usuario y no permitir que modifique los buckets de Amazon S3. En este ejemplo, puede darles acceso de lectura a los buckets de Amazon S3 para recuperar datos, ejecutar tareas de SageMaker formación e implementar modelos en su espacio privado. Puede crear un rol de ejecución a nivel de usuario denominado «DataScientistRole» con los permisos relativamente más limitados. A continuación, puede asignar «DataScientistRole» al rol de ejecución del perfil de usuario, otorgándole los permisos necesarios para realizar sus tareas específicas de ciencia de datos dentro del ámbito definido. Cuando un perfil de usuario crea un espacio privado, ese espacio asumirá el rol de ejecución del usuario. Para obtener más información sobre la asignación de un rol de ejecución a un perfil de usuario existente, consulte Obtención del rol de ejecución del usuario.

Para obtener información sobre las funciones de ejecución de la SageMaker IA y cómo añadirles permisos adicionales, consulteCómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

Consulta los recursos de SageMaker IA de tu dominio

Utilice la consola de SageMaker IA para ver los recursos de su dominio

Puede ver los recursos de Amazon SageMaker AI en su dominio de Amazon SageMaker AI mediante la consola de SageMaker IA. Utilice las siguientes instrucciones para aprender a ver los recursos etiquetados con el ARN del dominio.

Los SageMaker recursos que se muestran siguiendo este procedimiento son los que tienen asociada la `sagemaker:domain-arn` etiqueta correspondiente. Es posible que los recursos sin etiquetar se hayan creado fuera del contexto de un dominio o se hayan creado antes del 30 de noviembre de 2022, cuando los recursos no se etiquetaban automáticamente con el ARN del dominio. Para añadir una etiqueta a estos recursos sin etiquetar para filtrarlos mejor, siga los pasos que se indican en Reposición de etiquetas de dominio. Los recursos creados en otros dominios se filtran automáticamente.

> **Note**
>
> Esta no es una lista completa de los recursos activos de su dominio. Para ver todos SageMaker los recursos activos, consulte AWS Cost Explorer.

Para ver los recursos de SageMaker IA de su dominio mediante la consola

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. Expanda el panel de navegación de la izquierda, si no está expandido ya.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que quiera abrir la página Configuración del dominio.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Recursos.
6. En la página Recursos del dominio, puede ver los detalles de los recursos etiquetados con el ARN del dominio relativo. De forma predeterminada, se muestran los recursos en ejecución.
7. (Opcional) Puede filtrar los recursos que se muestran para cada tipo de recurso mediante el icono de búsqueda o Filtrar estado en la parte superior de cada tipo de recurso.

AWS CLI Utilícela para ver los espacios de SageMaker IA de su dominio

En la siguiente sección se proporcionan instrucciones sobre cómo ver los espacios de su dominio desde la AWS CLI.

Necesitará conocer su*domain-id*. Para obtener los detalles de su dominio, consulte Visualización de dominios.

```
aws sagemaker list-spaces \
    --region region
    --domain-id domain-id
```

Úselo AWS CLI para ver las aplicaciones de SageMaker IA de su dominio

En la siguiente sección se proporcionan instrucciones sobre cómo ver las aplicaciones de su dominio desde la AWS CLI.

Necesitará conocer su*domain-id*. Para obtener los detalles de su dominio, consulte Visualización de dominios.

```
aws sagemaker list-apps \
    --domain-id-equals domain-id
```

Si no ve las aplicaciones o el dominio, es posible que deba cambiar de Región de AWS. Para ello, utilice `aws configure` para actualizar sus AWS credenciales. Para obtener más información, consulte configure.

Cierre los recursos de SageMaker IA de su dominio

Puedes cerrar los recursos de Amazon SageMaker AI de tu dominio de Amazon SageMaker AI mediante la consola de SageMaker IA. Utilice las siguientes instrucciones para obtener información sobre cómo cerrar los recursos etiquetados con el ARN del dominio.

Los SageMaker recursos que se muestran siguiendo este procedimiento son los que tienen asociada la `sagemaker:domain-arn` etiqueta correspondiente. Es posible que los recursos sin etiquetar se hayan creado fuera del contexto de un dominio o se hayan creado antes del 30 de noviembre de 2022, cuando los recursos no se etiquetaban automáticamente con el ARN del dominio. Para añadir una etiqueta a estos recursos sin etiquetar para filtrarlos mejor, siga los pasos que se indican en Reposición de etiquetas de dominio. Los recursos creados en otros dominios se filtran automáticamente.

> **Note**
>
> Esta no es una lista completa de los recursos activos de su dominio. Para ver todos SageMaker los recursos activos, consulte AWS Cost Explorer.

Para cerrar los recursos de SageMaker IA de tu dominio mediante la consola

1. Consulta los recursos de SageMaker IA de tu dominio
2. En la sección de tipos de recursos, marque las casillas de los recursos que desee cerrar.
3. Una vez seleccionados los recursos, aparecerá una opción de cierre en la parte superior de la sección de tipos de recursos. Elija la opción y siga las instrucciones para cerrar los recursos seleccionados.

Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar tus recursos por función de SageMaker IA, consultaDónde bloquear los recursos por función de la SageMaker IA.

Dónde bloquear los recursos por función de la SageMaker IA

Puedes cerrar tus recursos de Amazon SageMaker AI para evitar incurrir en cargos no deseados. En la siguiente tabla, enumeramos las funciones o los recursos de la SageMaker IA y proporcionamos enlaces a la documentación sobre cómo cerrar los recursos de SageMaker IA.

También puedes usar los APIs, CLI y SDKs proporcionados por SageMaker AI. Por ejemplo, puede buscar en la referencia de la SageMaker API de Amazon `Delete*` comandos para eliminar algunos

de los recursos que ha creado. Más específicamente, puedes buscar la DeleteDomainAPI para obtener información sobre cómo eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI.

> **Note**
>
> Esta no es una lista completa de los recursos activos de su dominio. Para ver todos los recursos de SageMaker IA activos, consulte AWS Cost Explorer.

SageMaker Características, infraestructura y recursos de la IA	Instrucciones de cierre
Lienzo	Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas
Editor de código	Cierre de los recursos del editor de código
Dominio	• Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI • Eliminación de perfiles de usuario
EMR en Studio Classic	Finalización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
Experimentos	Limpie MLflow los recursos
HyperPod	• Elimina un SageMaker HyperPod clúster • Eliminar un clúster
Puntos de conexión de inferencia	Eliminar puntos de conexión y recursos
JupyterLab	Eliminación de recursos sin usar
MLOps	Eliminar un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic
Instancias de cuaderno	Limpie los recursos de instancias de Amazon SageMaker Notebook
Canalizaciones	Detención de una canalización

SageMaker Características, infraestructura y recursos de la IA	Instrucciones de cierre
Proyectos	Eliminar un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic
RStudio en Amazon SageMaker AI	• Limpiar recursos de imagen • Apagar RStudio • RSessions Lánzalo desde el RStudio lanzador
Estudio	Visualización de instancias, aplicaciones y espacios en ejecución de Studio
Studio Classic	• Se combina con CloudFormation • Limpie los recursos para imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic: imágenes • Stop a Training Job en Amazon SageMaker Studio Classic • Eliminación de un espacio compartido
Pilas en AWS CloudFormation	Eliminar una pila de la consola AWS CloudFormation
TensorBoard en SageMaker IA	Elimine las aplicaciones no utilizadas TensorBoard

Elección de una Amazon VPC

En este tema se proporciona información detallada sobre cómo elegir una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) al incorporarla a un dominio de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre la incorporación a un dominio de SageMaker IA, consulte. Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI

De forma predeterminada, el dominio SageMaker AI usa dos Amazon VPCs. Amazon SageMaker AI gestiona una VPC de Amazon y proporciona acceso directo a Internet. Usted especifica la otra

Amazon VPC, que proporciona tráfico cifrado entre el dominio y el volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Puede cambiar este comportamiento para que la SageMaker IA envíe todo el tráfico a través de la Amazon VPC especificada. Al elegir esta opción, debe proporcionar las subredes, los grupos de seguridad y los puntos de enlace de la interfaz necesarios para comunicarse con la SageMaker API y el entorno de ejecución de la SageMaker IA, y varios AWS servicios, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y CloudWatch Amazon, que utiliza Studio.

Cuando te incorporas a un dominio de SageMaker IA, le dices a SageMaker AI que envíe todo el tráfico a través de tu Amazon VPC configurando el tipo de acceso a la red como solo VPC.

Para especificar la información de Amazon VPC

Al especificar las entidades de Amazon VPC (es decir, la subred o el grupo de seguridad de Amazon VPC) en el siguiente procedimiento, se presenta una de tres opciones en función del número de entidades que tenga en la Región de AWS actual. El comportamiento es el siguiente:

- Una entidad: SageMaker AI usa esa entidad. Esto no se puede cambiar.
- Varias entidades: debe elegir las entidades de la lista desplegable.
- Sin entidades: debe crear una o más entidades para poder utilizar el dominio. Elija Crear <entidad> para abrir la consola de VPC en una nueva pestaña del navegador. Tras crear las entidades, vuelva a la página Introducción del dominio para continuar con el proceso de incorporación.

Este procedimiento forma parte del proceso de incorporación de dominios de Amazon SageMaker AI cuando eliges Configurar para organizaciones. La información de Amazon VPC se especifica en la sección Red.

1. Seleccione el tipo de acceso a la red.

> **Note**
>
> Si solo se selecciona VPC, SageMaker AI aplica automáticamente la configuración del grupo de seguridad definida para el dominio a todos los espacios compartidos creados en el dominio. Si se selecciona Solo Internet pública, SageMaker AI no aplica la configuración del grupo de seguridad a los espacios compartidos creados en el dominio.

- Solo para Internet público: el tráfico que no es de Amazon EFS pasa por una Amazon VPC gestionada por SageMaker IA, que permite el acceso a Internet. El tráfico entre el dominio y su volumen de Amazon EFS pasa a través de la Amazon VPC especificada.
- Solo VPC: todo el tráfico de SageMaker IA pasa por la Amazon VPC y las subredes especificadas. Debe usar una subred que no tenga acceso directo a Internet en el modo Solo VPC. El acceso a Internet está deshabilitado de forma predeterminada.

2. Elija la Amazon VPC.
3. Seleccione una o varias subredes. Si no elige ninguna subred, la SageMaker IA utilizará todas las subredes de la Amazon VPC. Se recomienda utilizar varias subredes que no se creen en zonas de disponibilidad restringidas. El uso de subredes en zonas de disponibilidad restringida puede provocar errores de capacidad insuficiente y prolongar los tiempos de creación de aplicaciones. Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad restringida, consulte Zonas de disponibilidad restringida en la Guía del usuario de zonas de disponibilidad y Regiones de AWS .
4. Elija los grupos de seguridad. Si eligió Solo Internet público, este paso es opcional. Si eligió Solo VPC, este paso es obligatorio.

> **Note**
>
> Para conocer el número máximo de grupos de seguridad permitidos, consulte. UserSettings

Para conocer los requisitos de Amazon VPC en el modo Solo VPC, consulte Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos.

Regiones y cuotas admitidas

Esta página proporciona información sobre las AWS regiones compatibles con Amazon SageMaker AI y los tipos de instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), así como las cuotas de los recursos de Amazon SageMaker AI.

Para obtener información sobre los tipos de instancias disponibles en cada región, consulta los SageMaker precios de Amazon.

Para obtener una lista de los puntos de enlace de los servicios de SageMaker IA de cada región, consulte los puntos de enlace y las cuotas de Amazon SageMaker AI en. Referencia general de AWS

Cuotas

Para obtener una lista de las cuotas de SageMaker IA, consulte los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI en. Referencia general de AWS

La consola de Service Quotas proporciona información sobre las cuotas de servicio. Puede utilizar la consola de Service Quotas para ver las cuotas de servicio predeterminadas o para solicitar aumentos de cuota. Para solicitar un aumento de cuota para cuotas ajustables, consulte Requesting a quota increase.

Puede configurar una plantilla de solicitud de cuotas para su AWS organización que solicite automáticamente aumentos de cuota durante la creación de la cuenta. Para obtener más información, consulte Using Service Quotas request templates.

ML automatizado, sin código o con poco código

Amazon SageMaker AI ofrece las siguientes características para automatizar las tareas clave de machine learning y utilizar soluciones sin código o de poco código.

- Amazon SageMaker Canvas: para disfrutar de una experiencia de AutoML basada en la interfaz de usuario y sin código, los nuevos usuarios deben usar la aplicación Amazon SageMaker Canvas en Amazon SageMaker Studio.

  Amazon SageMaker Canvas proporciona a los analistas y científicos de datos no especializados capacidades sin necesidad de programar para tareas como la preparación de datos, la ingeniería de características, la selección de algoritmos, el entrenamiento y la afinación, la inferencia y mucho más. Los usuarios pueden aprovechar las visualizaciones integradas y el análisis hipotético para explorar sus datos y diferentes escenarios, con predicciones automatizadas que les permiten poner en producción sus modelos con facilidad. SageMaker Canvas admite una variedad de casos de uso, como la visión artificial, la previsión de la demanda, la búsqueda inteligente y la IA generativa.
- Piloto automático de Amazon SageMaker: Piloto automático de Amazon SageMaker es un conjunto de características de machine learning automatizada (AutoML) que automatiza el proceso integral de creación, entrenamiento, afinación e implementación de modelos de machine learning. Piloto automático de Amazon SageMaker analiza los datos, selecciona los algoritmos adecuados para su tipo de problema, procesa previamente los datos para prepararlos para el entrenamiento, gestiona el entrenamiento del modelo automático y optimiza los hiperparámetros para encontrar el modelo con el mejor rendimiento para su conjunto de datos.
  - Desde el 30 de noviembre de 2023, la interfaz de usuario (IU) del piloto automático se integra en la aplicación Amazon SageMaker Canvas en Studio.
  - Los usuarios de Amazon SageMaker Studio Classic, la experiencia anterior de Studio, pueden seguir utilizando la interfaz de usuario del piloto automático en Studio Classic. Los usuarios con experiencia en codificación pueden seguir utilizando las referencias de la API de AutoML en cualquier SDK admitido para la implementación técnica.

> **Note**
>
> Si ha utilizado el piloto automático en Studio Classic hasta ahora y desea migrar a SageMaker Canvas, puede que tenga que conceder permisos adicionales a su perfil de usuario o rol de IAM para poder crear y utilizar la aplicación SageMaker Canvas.

Para obtener más información, consulte the section called “(Opcional) Migre del piloto automático de Studio Classic a Canvas SageMaker”.

- Amazon SageMaker JumpStart: SageMaker JumpStart proporciona modelos de código abierto previamente entrenados para diversos tipos de problemas con el fin de ayudarle a empezar a utilizar el machine learning. Puede entrenar y ajustar estos modelos de forma gradual antes de implementarlos. JumpStart también proporciona plantillas de soluciones que configuran la infraestructura para casos de uso comunes y cuadernos de ejemplo ejecutables para machine learning con SageMaker AI.

Temas

- SageMaker Piloto automático
- SageMaker JumpStart modelos preentrenados

SageMaker Piloto automático

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la interfaz de usuario de Autopilot migrará a Amazon SageMaker Canvas como parte de la experiencia actualizada de Amazon SageMaker Studio. SageMaker Canvas proporciona a los analistas y científicos de datos ciudadanos funciones sin necesidad de programar para tareas como la preparación de datos, la ingeniería de funciones, la selección de algoritmos, el entrenamiento y el ajuste, la inferencia y mucho más. Los usuarios pueden aprovechar las visualizaciones integradas y el análisis hipotético para explorar sus datos y diferentes escenarios, con predicciones automatizadas que les permiten poner en producción sus modelos con facilidad. Canvas admite una variedad de casos de uso, como la visión artificial, la previsión de la demanda, la búsqueda inteligente y la IA generativa.

Los usuarios de Amazon SageMaker Studio Classic, la experiencia anterior de Studio, pueden seguir utilizando la interfaz de usuario del piloto automático en Studio Classic. Los usuarios con experiencia en codificación pueden seguir utilizando todas las referencias de la API en cualquier SDK admitido para la implementación técnica.

Si ha utilizado el piloto automático en Studio Classic hasta ahora y quiere migrar a SageMaker Canvas, puede que tenga que conceder permisos adicionales a su perfil de usuario o función de IAM para poder crear y utilizar la SageMaker aplicación Canvas. Para

obtener más información, consulte the section called “(Opcional) Migre del piloto automático de Studio Classic a Canvas SageMaker”.
Todas las instrucciones relacionadas con la interfaz de usuario de esta guía se refieren a las funciones independientes de Autopilot antes de migrar a Amazon Canvas. SageMaker Los usuarios que sigan estas instrucciones deben usar Studio Classic.

Amazon SageMaker Autopilot es un conjunto de funciones que simplifica y acelera varias etapas del flujo de trabajo de aprendizaje automático al automatizar el proceso de creación e implementación de modelos de aprendizaje automático (AutoML). En la siguiente página se explica la información clave sobre Amazon SageMaker Autopilot.

Piloto automático realiza las siguientes tareas clave que puede utilizar en modo piloto automático o con distintos grados de orientación humana:

- Análisis y preprocesamiento de datos: Piloto automático identifica el tipo de problema específico, gestiona los valores que faltan, normaliza los datos, selecciona las características y prepara en general los datos para el entrenamiento del modelo.
- Selección del modelo: Piloto automático explora una variedad de algoritmos y utiliza una técnica de remuestreo con validación cruzada para generar métricas que evalúen la calidad predictiva de los algoritmos en función de métricas objetivas predefinidas.
- Optimización de hiperparámetros: Piloto automático automatiza la búsqueda de configuraciones de hiperparámetros óptimas.
- Evaluación y entrenamiento de modelos: Piloto automático automatiza el proceso de entrenamiento y evaluación de varios modelos candidatos. Divide los datos en conjuntos de entrenamiento y validación, entrena a los candidatos a modelo seleccionados utilizando los datos de entrenamiento y evalúa el rendimiento sobre los datos no observados del conjunto de validación. Por último, clasifica los candidatos a modelo optimizados en función de su rendimiento e identifica el modelo con mejor rendimiento.
- Implementación del modelo: cuando Piloto automático ya ha identificado el modelo con mejor rendimiento, ofrece la opción de implementar el modelo automáticamente generando los artefactos del modelo y el punto de conexión que revelan una API. Las aplicaciones externas pueden enviar datos al punto de conexión y recibir las predicciones o inferencias correspondientes.

El piloto automático permite crear modelos de aprendizaje automático en conjuntos de datos grandes de hasta cientos de. GBs

En el siguiente diagrama se describen las tareas de este proceso de AutoML administrado por Piloto automático.



En función de su nivel de comodidad con el proceso de machine learning y de su experiencia en programación, puede utilizar Piloto automático de diferentes maneras:

- Con la interfaz de usuario de Studio Classic, los usuarios pueden elegir entre una experiencia sin código o contar con cierto nivel de intervención humana.

  > **Note**
  >
  > A través de la interfaz de usuario de Studio Classic, solo están disponibles los experimentos creados a partir de datos tabulares para tipos de problemas como la regresión o la clasificación.

- Con la API de AutoML, los usuarios con experiencia en codificación pueden utilizar las disponibles SDKs para crear trabajos de AutoML. Este método proporciona una mayor flexibilidad y opciones de personalización y está disponible para todos los tipos de problemas.

Actualmente, Autopilot es compatible con los siguientes tipos de problemas:

> **Note**
>
> Para los problemas de regresión o clasificación relacionados con datos tabulares, los usuarios pueden elegir entre dos opciones: utilizar la interfaz de usuario de Studio Classic o la referencia de las API.
> Las tareas como la clasificación de textos e imágenes, la previsión de series temporales y el afinamiento de modelos de lenguaje grandes están disponibles exclusivamente en la versión 2 de la API de REST de AutoML. Si su idioma preferido es Python, puede consultar

directamente el MLV2 objeto Auto del SDK de Amazon SageMaker Python. AWS SDK para Python (Boto3)

Los usuarios que prefieran la comodidad de una interfaz de usuario pueden usar Amazon SageMaker Canvas para acceder a modelos previamente entrenados y modelos básicos de IA generativa, o crear modelos personalizados adaptados a textos específicos, clasificación de imágenes, necesidades de previsión o IA generativa.

- Clasificación por regresión, binaria y multiclase, con datos tabulares formateados como archivos CSV o Parquet en los que cada columna contiene una característica con un tipo de datos específico y cada fila contiene una observación. Algunos tipos de datos de columna aceptados son series numéricas, categóricas, de texto y temporales compuestas por cadenas de números separados por comas.
  - Para crear un trabajo de piloto automático como experimento piloto utilizando la referencia de la SageMaker API, consulte. Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML
  - Para crear un trabajo de Piloto automático como experimento piloto mediante la interfaz de usuario de Studio Classic, consulte Creación de un experimento de Piloto automático de regresión o clasificación para datos tabulares usando la interfaz de usuario de Studio Classic.
  - Si es administrador y desea preconfigurar los parámetros predeterminados de infraestructura, red o seguridad de los experimentos de Piloto automático en la interfaz de usuario de Studio Classic, consulte Configurar los parámetros predeterminados de un experimento de Piloto automático (para administradores).
- Clasificación de texto con datos formateados como archivos CSV o Parquet, en los que una columna contiene las frases que se van a clasificar y otra columna debe incluir la etiqueta de clase correspondiente. Consulte Creación de un trabajo de AutoML de clasificación de texto mediante la API.
- Clasificación de imágenes con formatos de imagen como PNG, JPEG o una combinación de ambos. Consulte Creación de un trabajo de clasificación de imágenes mediante la API de AutoML.
- Previsión de series temporales con datos de serie temporal formateados como archivos CSV o Parquet. Consulte Creación de un trabajo de AutoML para la previsión de serie temporal con la API.
- Ajuste preciso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) para la generación de texto con datos formateados como archivos CSV o Parquet. Consulte. Creación de un trabajo de AutoML para afinar modelos de generación de texto mediante la API

Además, Piloto automático ayuda a los usuarios a entender cómo hacen predicciones los modelos mediante la generación automática de informes que muestran la importancia de cada característica individual. Esto proporciona transparencia e información sobre los factores que influyen en las predicciones, algo que pueden utilizar los equipos de riesgo y cumplimiento y los reguladores externos. Piloto automático también proporciona un informe de rendimiento del modelo, que incluye un resumen de las métricas de evaluación, una matriz de confusión, diversas visualizaciones, como las curvas características del funcionamiento del receptor y las curvas de recuperación de precisión, etc. El contenido específico de cada informe varía según el tipo de problema del experimento con Piloto automático.

Los informes de explicabilidad y rendimiento del mejo candidato a modelo en un experimento de Piloto automático están disponibles para los tipos de problemas de clasificación de texto, imagen y datos tabulares.

En los casos de uso de datos tabulares, como la regresión o la clasificación, Piloto automático ofrece visibilidad adicional sobre cómo se clasificaron los datos y cómo se seleccionaron, entrenaron y ajustaron los candidatos; esto se logra generando cuadernos que contienen el código utilizado para explorar los datos y encontrar el modelo con el mejor rendimiento. Estos cuadernos proporcionan un entorno interactivo y exploratorio que le ayuda a conocer el impacto de las distintas entradas, o las ventajas y desventajas que se obtienen en los experimentos. Puede seguir experimentando con el modelo candidato de mayor rendimiento mediante sus propias modificaciones en los cuadernos de exploración de datos y de definición de candidatos proporcionados por Autopilot.

Con Amazon SageMaker AI, solo pagas por lo que usas. Usted paga por los recursos informáticos y de almacenamiento subyacentes de la SageMaker IA u otros AWS servicios, en función del uso que haga. Para obtener más información sobre el coste del uso de la SageMaker IA, consulta los SageMakerprecios de Amazon.

Temas

- Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML
- Creación de un trabajo de clasificación de imágenes mediante la API de AutoML
- Creación de un trabajo de AutoML de clasificación de texto mediante la API
- Creación de un trabajo de AutoML para la previsión de serie temporal con la API
- Creación de un trabajo de AutoML para afinar modelos de generación de texto mediante la API
- Creación de un experimento de Piloto automático de regresión o clasificación para datos tabulares usando la interfaz de usuario de Studio Classic

- Cuadernos de ejemplo de Piloto automático de Amazon SageMaker
- Vídeos: Uso de Piloto automático para automatizar y explorar el proceso de machine learning
- Cuotas de Piloto automático
- Guía de referencia de las API de Piloto automático

Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML

Puede crear un trabajo de regresión o clasificación de Piloto automático para datos tabulares mediante programación llamando a la acción de API `CreateAutoMLJobV2` en cualquier idioma compatible con Piloto automático o la AWS CLI. Lo que sigue es una colección de parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la acción de API `CreateAutoMLJobV2`. Puede encontrar la información alternativa de la versión anterior de esta acción, `CreateAutoMLJob`. No obstante, recomendamos usar `CreateAutoMLJobV2`.

Para obtener información sobre cómo se traduce esta acción de API en una función en el lenguaje que usted prefiera, consulte la sección Véase también de `CreateAutoMLJobV2` y seleccione un SDK. Como ejemplo, para los usuarios de Python, consulte la sintaxis de solicitud completa de `create_auto_ml_job_v2` en AWS SDK para Python (Boto3).

> **Note**
>
> CreateAutoMLJobV2 y DescribeAutoMLJobV2 son versiones nuevas CreateAutoMLJoby DescribeAutoMLJobofrecen compatibilidad con versiones anteriores. Recomendamos utilizar `CreateAutoMLJobV2`. `CreateAutoMLJobV2` puede gestionar tipos de problemas tabulares idénticos a los de su versión anterior (`CreateAutoMLJob`), así como tipos de problemas no tabulares, como la clasificación de imágenes o textos o la previsión de series temporales.

Como mínimo, todos los experimentos con datos tabulares requieren la especificación del nombre del experimento, la ubicación de los datos de entrada y salida y la especificación de los datos de destino que se van a predecir. Si lo prefiere, también puede especificar el tipo de problema que desea resolver (regresión, clasificación, clasificación multiclase), elegir su estrategia de modelado (conjuntos apilados u optimización de hiperparámetros), seleccionar la lista de algoritmos utilizados por el trabajo de Piloto automático para entrenar los datos, etc.

Tras la ejecución del experimento, puede comparar las pruebas y ahondar en los detalles de los pasos de preprocesamiento, los algoritmos y los rangos de hiperparámetros de cada modelo. También tiene la opción de descargar sus informes de explicabilidad y rendimiento. Utilice los cuadernos proporcionados para ver los resultados de la exploración automática de datos o las definiciones de los modelos candidatos.

Para obtener instrucciones sobre cómo migrar un `CreateAutoMLJob` a `CreateAutoMLJobV2`, vaya a Migre a V2 CreateAuto MLJob CreateAuto MLJob.

Parámetros necesarios

CreateAutoMLJobV2

Al llamar a `CreateAutoMLJobV2` para crear un experimento de Piloto automático para datos tabulares, debe proporcionar los siguientes valores:

- Un `AutoMLJobName` para especificar el nombre del trabajo.
- Al menos un `AutoMLJobChannel` en `AutoMLJobInputDataConfig` para especificar el origen de datos.
- Una métrica `AutoMLJobObjective` y el tipo de problema de aprendizaje supervisado que haya elegido (clasificación binaria, clasificación multiclase, regresión) en `AutoMLProblemTypeConfig` o ninguno. En el caso de los datos tabulares, debe elegir `TabularJobConfig` como el tipo de `AutoMLProblemTypeConfig`. Defina el problema de aprendizaje supervisado en el atributo `ProblemType` de `TabularJobConfig`.
- Una `OutputDataConfig` para especificar la ruta de salida de Amazon S3 a fin de almacenar los artefactos de su trabajo de AutoML.
- Un `RoleArn` para especificar el ARN del rol utilizado para acceder a sus datos.

CreateAutoMLJob

Al llamar a `CreateAutoMLJob` para crear un experimento de AutoML, debe proporcionar los siguientes valores:

- Un `AutoMLJobName` para especificar el nombre del trabajo.
- Al menos un `AutoMLChannel` en `InputDataConfig` para especificar el origen de datos.
- Una `OutputDataConfig` para especificar la ruta de salida de Amazon S3 a fin de almacenar los artefactos de su trabajo de AutoML.

- Un `RoleArn` para especificar el ARN del rol utilizado para acceder a sus datos.

Todos los demás parámetros son opcionales.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puede transferir a su acción de API `CreateAutoMLJobV2` cuando utilice datos tabulares. Puede encontrar la información alternativa de la versión anterior de esta acción, `CreateAutoMLJob`. No obstante, recomendamos usar `CreateAutoMLJobV2`.

Cómo configurar el modo de entrenamiento de un trabajo de AutoML

En el caso de los datos tabulares, el conjunto de algoritmos que se ejecutan en sus datos para entrenar a los candidatos a modelo depende de su estrategia de modelado (`ENSEMBLING` o `HYPERPARAMETER_TUNING`). A continuación, se detalla cómo configurar este modo de entrenamiento.

Si lo deja en blanco (o `null`), el `Mode` se inferirá en función del tamaño del conjunto de datos.

Para obtener información sobre los métodos de entrenamiento para la optimización de hiperparámetros y los conjuntos apilados de Piloto automático, consulte Modos de entrenamiento y compatibilidad con algoritmos.

CreateAutoMLJobV2

En el caso de los datos tabulares, debe elegir `TabularJobConfig` como el tipo de `AutoMLProblemTypeConfig`.

Puede configurar el método de entrenamiento de un trabajo de AutoML V2 con el parámetro `TabularJobConfig.Mode`.

CreateAutoMLJob

Puede configurar el método de entrenamiento de un trabajo de AutoML con el parámetro `AutoMLJobConfig.Mode`.

Cómo seleccionar características y algoritmos para entrenar un trabajo de AutoML

Selección de características

Piloto automático proporciona pasos automáticos de preprocesamiento de datos, como la selección y extracción de características. Sin embargo, puede proporcionar manualmente las características que se utilizarán en el entrenamiento con el atributo `FeatureSpecificatioS3Uri`.

Las características seleccionadas deben estar incluidas en un archivo JSON con el siguiente formato:

```
{ "FeatureAttributeNames":["col1", "col2", ...] }
```

Los valores enumerados en `["col1", "col2", ...]` distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Deben ser una lista de cadenas que contengan valores únicos que sean subconjuntos de los nombres de columna de los datos de entrada.

> **Note**
>
> La lista de columnas proporcionada como características no puede incluir la columna de destino.

CreateAutoMLJobV2

En el caso de los datos tabulares, debe elegir `TabularJobConfig` como el tipo de `AutoMLProblemTypeConfig`.

Puede establecer la URL de las características seleccionadas con el parámetro `TabularJobConfig.FeatureSpecificationS3Uri`.

CreateAutoMLJob

Puedes configurar el `FeatureSpecificatioS3Uri` atributo Auto MLCandidate GenerationConfig en la CreateAutoMLJobAPI con el siguiente formato:

```
{
    "AutoMLJobConfig": {
        "CandidateGenerationConfig": {
            "FeatureSpecificationS3Uri":"string"
            },
       }
```

```
  }
```

Selección de algoritmos

De forma predeterminada, el trabajo de Piloto automático ejecuta una lista predefinida de algoritmos en su conjunto de datos para entrenar a los candidatos a modelos. La lista de algoritmos depende del modo de entrenamiento (`ENSEMBLING` o `HYPERPARAMETER_TUNING`) utilizado por el trabajo.

Puede proporcionar un subconjunto de la selección de algoritmos predeterminada.

CreateAutoMLJobV2

En el caso de los datos tabulares, debe elegir `TabularJobConfig` como el tipo de `AutoMLProblemTypeConfig`.

Puede especificar una matriz de seleccionados `AutoMLAlgorithms` en el `AlgorithmsConfig` atributo de CandidateGenerationConfig.

Lo que sigue es un ejemplo de atributo `AlgorithmsConfig` que enumera exactamente tres algoritmos (“xgboost”, “fastai” y “catboost”) en su campo `AutoMLAlgorithms` para el modo de entrenamiento de ensamblaje.

```
{
   "AutoMLProblemTypeConfig": {
        "TabularJobConfig": {
          "Mode": "ENSEMBLING",
          "CandidateGenerationConfig": {
            "AlgorithmsConfig":[
               {"AutoMLAlgorithms":["xgboost", "fastai", "catboost"]}
            ]
         },
       },
     },
  }
```

CreateAutoMLJob

Puede especificar una matriz de seleccionados `AutoMLAlgorithms` en el `AlgorithmsConfig` atributo de Auto MLCandidate GenerationConfig.

Lo que sigue es un ejemplo de atributo `AlgorithmsConfig` que enumera exactamente tres algoritmos (“xgboost”, “fastai” y “catboost”) en su campo `AutoMLAlgorithms` para el modo de entrenamiento de ensamblaje.

```
{
   "AutoMLJobConfig": {
        "CandidateGenerationConfig": {
            "AlgorithmsConfig":[
               {"AutoMLAlgorithms":["xgboost", "fastai", "catboost"]}
            ]
         },
     "Mode": "ENSEMBLING"
  }
```

Para ver la lista de algoritmos disponibles por `Mode` de entrenamiento, consulte `AutoMLAlgorithms`. Para obtener información sobre cada algoritmo, consulte Modos de entrenamiento y compatibilidad con algoritmos.

Cómo especificar los conjuntos de datos de entrenamiento y validación de un trabajo de AutoML

Puede proporcionar su propio conjunto de datos de validación y una tasa de división de datos personalizada, o puede dejar que Piloto automático divida el conjunto de datos automáticamente.

CreateAutoMLJobV2

Cada `AutoMLJobChannel`objeto (consulte el parámetro obligatorio Auto MLJob InputDataConfig) tiene una`ChannelType`, que se puede configurar en `training` `validation` valores que especifican cómo se utilizarán los datos al crear un modelo de aprendizaje automático. Debe proporcionar al menos un origen de datos y un máximo de dos: uno para los datos de entrenamiento y otro para los datos de validación.

La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene uno o dos orígenes de datos.

- Si solo tiene un origen de datos, el `ChannelType` se establece en `training` de forma predeterminada y debe tener este valor.
  - Si el valor `ValidationFraction` en `AutoMLDataSplitConfig` no está establecido, el 20 % (0,2) de los datos de este origen se utiliza para la validación de forma predeterminada.

- Si la `ValidationFraction` se establece en un valor entre 0 y 1, el conjunto de datos se divide en función del valor especificado, donde el valor especifica la fracción del conjunto de datos utilizada para la validación.

- Si tiene dos orígenes de datos, el `ChannelType` de uno de los objetos de `AutoMLJobChannel` debe establecerse en `training`, el valor predeterminado. El `ChannelType` del otro origen de datos debe estar establecido en `validation`. Los dos orígenes de datos deben tener el mismo formato, CSV o Parquet, y el mismo esquema. En este caso, no debe establecer el valor de `ValidationFraction`, ya que todos los datos de cada origen se utilizan para el entrenamiento o la validación. Si se configura este valor, se producirá un error.

CreateAutoMLJob

Cada `AutoMLChannel` objeto (consulte el parámetro necesario InputDataConfig) tiene un`ChannelType`, que se puede configurar en `validation` valores que especifican cómo se van a utilizar los datos al crear un modelo de aprendizaje automático. `training` Debe proporcionar al menos un origen de datos y un máximo de dos: uno para los datos de entrenamiento y otro para los datos de validación.

La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene uno o dos orígenes de datos.

- Si solo tiene un origen de datos, el `ChannelType` se establece en `training` de forma predeterminada y debe tener este valor.
  - Si el valor `ValidationFraction` en `AutoMLDataSplitConfig` no está establecido, el 20 % (0,2) de los datos de este origen se utiliza para la validación de forma predeterminada.
  - Si la `ValidationFraction` se establece en un valor entre 0 y 1, el conjunto de datos se divide en función del valor especificado, donde el valor especifica la fracción del conjunto de datos utilizada para la validación.
- Si tiene dos orígenes de datos, el `ChannelType` de uno de los objetos de `AutoMLChannel` debe establecerse en `training`, el valor predeterminado. El `ChannelType` del otro origen de datos debe estar establecido en `validation`. Los dos orígenes de datos deben tener el mismo formato, CSV o Parquet, y el mismo esquema. En este caso, no debe establecer el valor de `ValidationFraction`, ya que todos los datos de cada origen se utilizan para el entrenamiento o la validación. Si se configura este valor, se producirá un error.

Para obtener información sobre la validación dividida y cruzada en Piloto automático, consulte Validación cruzada en Piloto automático.

Cómo configurar el tipo de problema de un trabajo de AutoML

CreateAutoMLJobV2

En el caso de los datos tabulares, debe elegir `TabularJobConfig` como el tipo de `AutoMLProblemTypeConfig`.

Puede especificar con más detalle el tipo de problema de aprendizaje supervisado (clasificación binaria, clasificación multiclase, regresión) disponible para los candidatos a modelo de su trabajo de AutoML V2 con el parámetro `TabularJobConfig.ProblemType`.

CreateAutoMLJob

Puede establecer el tipo de problema de un trabajo de AutoML con el parámetro `CreateAutoPilot.ProblemType`. Esto limita el tipo de preprocesamiento y algoritmos que Piloto automático intenta. Cuando finalice el trabajo, si había establecido el `CreateAutoPilot.ProblemType`, el `ResolvedAttribute.ProblemType` coincidirá con el `ProblemType` que ha establecido. Si lo deja en blanco (o `null`), el `ProblemType` se inferirá automáticamente.

> **Note**
>
> En algunos casos, Piloto automático no puede inferir el `ProblemType` con un nivel suficiente de confianza; en esos casos, debe proporcionar el valor para que el trabajo se complete correctamente.

Cómo añadir ponderaciones de muestra a un trabajo de AutoML

Puede añadir una columna de ponderaciones de muestra a su conjunto de datos tabular y, a continuación, pasarla a su trabajo de AutoML para solicitar que las filas del conjunto de datos se ponderen durante el entrenamiento y la evaluación.

El soporte para ponderaciones de muestra solo está disponible en el modo de ensamblaje. Las ponderaciones deben ser numéricas y no negativas. Se excluyen los puntos de datos con un valor de ponderación no válido o nulo. Para obtener más información sobre las métricas disponibles, consulte Métricas ponderadas en Piloto automático.

CreateAutoMLJobV2

En el caso de los datos tabulares, debe elegir `TabularJobConfig` como el tipo de `AutoMLProblemTypeConfig`.

Para establecer los pesos de las muestras al crear un experimento (consulte la sección CreateAutoMLJobV2), puede introducir el nombre de la columna de pesos de las muestras en el `SampleWeightAttributeName` atributo del `TabularJobConfig` objeto. Esto garantiza que la métrica objetivo utilice las ponderaciones para el entrenamiento, la evaluación y la selección de los modelos candidatos.

CreateAutoMLJob

Para establecer los pesos de las muestras al crear un experimento (consulte CreateAutoMLJob), puede introducir el nombre de la columna de pesos de las muestras en el `SampleWeightAttributeName` atributo del MLChannel objeto Auto. Esto garantiza que la métrica objetivo utilice las ponderaciones para el entrenamiento, la evaluación y la selección de los modelos candidatos.

Configuración de AutoML para iniciar un trabajo remoto en EMR sin servidor para conjuntos de datos grandes

Puede configurar su trabajo de AutoML V2 para iniciar automáticamente un trabajo remoto en Amazon EMR sin servidor cuando se necesiten recursos de computación adicionales para procesar conjuntos de datos de gran tamaño. Al realizar una transición sin problemas a EMR sin servidor cuando es necesario, el trabajo de AutoML puede gestionar conjuntos de datos que, de otro modo, superarían los recursos aprovisionados inicialmente, sin ninguna intervención manual por su parte. EMR sin servidor está disponible para los tipos de problemas tabulares y de series temporales. Recomendamos configurar esta opción para conjuntos de datos tabulares de más de 5 GB.

Para permitir que el trabajo de AutoML V2 pase automáticamente a EMR sin servidor para conjuntos de datos grandes, debe proporcionar un objeto `EmrServerlessComputeConfig`, que incluya un campo `ExecutionRoleARN`, para el `AutoMLComputeConfig` de la solicitud de entrada del trabajo AutoML V2.

`ExecutionRoleARN` es el ARN del rol de IAM que otorga al trabajo de AutoML V2 los permisos necesarios para ejecutar los trabajos de EMR sin servidor.

Este rol debe tener la siguiente relación de confianza:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Y conceder los permisos para:

- Crear, enumerar y actualizar aplicaciones de EMR sin servidor.
- Iniciar, enumere, obtener o cancelar las ejecuciones de trabajos en una aplicación EMR sin servidor.
- Etiquetar los recursos EMR sin servidor.
- Pasar un rol de IAM al servicio de EMR sin servidor para su ejecución.

  Al conceder el permiso `iam:PassRole`, el trabajo de AutoML V2 puede asumir temporalmente el rol `EMRServerlessRuntimeRole-*` y pasarlo al servicio de EMR sin servidor. Estas son las funciones de IAM que utilizan los entornos de ejecución de trabajos sin servidor de EMR para acceder a AWS otros servicios y recursos necesarios durante el tiempo de ejecución, como Amazon S3 para el acceso a los datos, el registro CloudWatch , AWS Glue el acceso al catálogo de datos u otros servicios en función de sus requisitos de carga de trabajo.

  Consulte Roles en tiempo de ejecución de trabajo para Amazon EMR sin servidor para obtener más información sobre los permisos de este rol.

La política de IAM definida en el documento JSON proporcionado concede esos permisos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:CreateApplication",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessListApplicationOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:ListApplications",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessApplicationOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:UpdateApplication",
                "emr-serverless:GetApplication"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
```

```
            "Sid": "EMRServerlessStartJobRunOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:StartJobRun",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessListJobRunOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:ListJobRuns",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessJobRunOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:GetJobRun",
                "emr-serverless:CancelJobRun"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessTagResourceOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:TagResource",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
```

```
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMPassOperationForEMRServerless",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/EMRServerlessRuntimeRole-*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
         }
    ]
}
```

Migre a V2 CreateAuto MLJob CreateAuto MLJob

Recomendamos a los usuarios de `CreateAutoMLJob` que migren a `CreateAutoMLJobV2`.

En esta sección, se explican las diferencias entre los parámetros de entrada CreateAutoMLJoby la CreateAutoMLJobV2, destacando los cambios en la posición, el nombre o la estructura de los objetos y los atributos de la solicitud de entrada entre las dos versiones.

- Atributos de solicitud que no han cambiado de una versión a otra.

```
{
   "AutoMLJobName": "string",
   "AutoMLJobObjective": {
      "MetricName": "string"
   },
   "ModelDeployConfig": {
      "AutoGenerateEndpointName": boolean,
      "EndpointName": "string"
   },
   "OutputDataConfig": {
      "KmsKeyId": "string",
```

```
      "S3OutputPath": "string"
   },
   "RoleArn": "string",
   "Tags": [
      {
         "Key": "string",
         "Value": "string"
      }
   ]
}
```

- Atributos de solicitud que han cambiado de posición y estructura entre versiones.

  Los atributos `DataSplitConfig`, `Security Config`, `CompletionCriteria`, `Mode`, `FeatureSpecificationS3Uri`, `SampleWeightAttributeName` y `TargetAttributeName` han cambiado de posición.

  CreateAutoMLJob

```
{
    "AutoMLJobConfig": {
        "Mode": "string",
        "CompletionCriteria": {
            "MaxAutoMLJobRuntimeInSeconds": number,
            "MaxCandidates": number,
            "MaxRuntimePerTrainingJobInSeconds": number
        },
        "DataSplitConfig": {
            "ValidationFraction": number
        },
        "SecurityConfig": {
            "EnableInterContainerTrafficEncryption": boolean,
            "VolumeKmsKeyId": "string",
            "VpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": [ "string" ],
            "Subnets": [ "string" ]
            }
        },
        "CandidateGenerationConfig": {
            "FeatureSpecificationS3Uri": "string"
        }
    },
    "GenerateCandidateDefinitionsOnly": boolean,
    "ProblemType": "string"
```

```
}
```

CreateAutoMLJobV2

```
{
    "AutoMLProblemTypeConfig": {
        "TabularJobConfig": {
            "Mode": "string",
            "ProblemType": "string",
            "GenerateCandidateDefinitionsOnly": boolean,
            "CompletionCriteria": {
                "MaxAutoMLJobRuntimeInSeconds": number,
                "MaxCandidates": number,
                "MaxRuntimePerTrainingJobInSeconds": number
            },
            "FeatureSpecificationS3Uri": "string",
            "SampleWeightAttributeName": "string",
            "TargetAttributeName": "string"
        }
    },
    "DataSplitConfig": {
        "ValidationFraction": number
    },
    "SecurityConfig": {
        "EnableInterContainerTrafficEncryption": boolean,
        "VolumeKmsKeyId": "string",
        "VpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": [ "string" ],
            "Subnets": [ "string" ]
        }
    }
}
```

- Los siguientes atributos han cambiado de posición y estructura entre versiones.

  El siguiente JSON ilustra cómo funciona Auto MLJob Config. CandidateGenerationConfigdel tipo Auto MLCandidate GenerationConfig se movió a Auto MLProblemTypeConfig. TabularJobConfig. CandidateGenerationConfigde tipo CandidateGenerationConfigen V2.

  CreateAutoMLJob

```
{
   "AutoMLJobConfig": {
```

```
      "CandidateGenerationConfig": {
         "AlgorithmsConfig": [
            {
               "AutoMLAlgorithms": [ "string" ]
            }
         ],
         "FeatureSpecificationS3Uri": "string"
      }
}
```

CreateAutoMLJobV2

```
{
    "AutoMLProblemTypeConfig": {
        "TabularJobConfig": {
            "CandidateGenerationConfig": {
                "AlgorithmsConfig": [
                    {
                    "AutoMLAlgorithms": [ "string" ]
                    }
                ],
            },
        }
    },
}
```

- Atributos de solicitud que han cambiado de nombre y estructura.

  El siguiente JSON ilustra cómo InputDataConfig(Una matriz de Auto MLChannel) cambió a Auto MLJob InputDataConfig (Una matriz de Auto MLJob Channel) en la V2. Tenga en cuenta que los atributos `SampleWeightAttributeName` y `TargetAttributeName` han salido de `InputDataConfig` y han pasado a estar en `AutoMLProblemTypeConfig`.

  CreateAutoMLJob

```
{
    "InputDataConfig": [
        {
            "ChannelType": "string",
            "CompressionType": "string",
            "ContentType": "string",
            "DataSource": {
                "S3DataSource": {
```

```
                    "S3DataType": "string",
                    "S3Uri": "string"
                }
            },
            "SampleWeightAttributeName": "string",
            "TargetAttributeName": "string"
        }
    ]
}
```

CreateAutoMLJobV2

```
{
    "AutoMLJobInputDataConfig": [
        {
            "ChannelType": "string",
            "CompressionType": "string",
            "ContentType": "string",
            "DataSource": {
                "S3DataSource": {
                    "S3DataType": "string",
                    "S3Uri": "string"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Conjuntos de datos y tipos de problemas de Piloto automático

En el caso de los datos tabulares (es decir, los datos en los que cada columna contiene una función con un tipo de datos específico y cada fila contiene una observación), Piloto automático le ofrece la opción de especificar el tipo de problema de aprendizaje supervisado disponible para los candidatos modelo del trabajo de AutoML, como la clasificación binaria o la regresión, o de detectar dicho problema automáticamente en función de los datos que proporcione. Piloto automático también admite varios formatos y tipos de datos.

Temas

- Conjuntos de datos, tipos de datos y formatos en Piloto automático
- Tipos de problemas de Piloto automático

Conjuntos de datos, tipos de datos y formatos en Piloto automático

Piloto automático admite datos tabulares formateados como archivos CSV o como archivos Parquet: cada columna contiene una característica con un tipo de datos específico y cada fila contiene una observación. Las propiedades de estos dos formatos de archivo difieren considerablemente.

- El CSV (comma-separated-values) es un formato de archivo basado en filas que almacena los datos en texto plano legible para las personas y es una opción popular para el intercambio de datos, ya que es compatible con una amplia gama de aplicaciones.
- Parquet es un formato de archivo basado en columnas en el que los datos se almacenan y procesan de forma más eficiente que en los formatos de archivo basados en filas. Esto los convierte en una mejor opción para los problemas en macrodatos.

Los tipos de datos aceptados para las columnas incluyen series numéricas, categóricas, de texto y temporales compuestas por cadenas de números separados por comas. Si Piloto automático detecta que son secuencias de series temporales, las procesa mediante transformadores de características especializados y proporcionados por la biblioteca tsfresh. Esta biblioteca toma la serie temporal como entrada y genera una característica, como el valor absoluto más alto de la serie temporal o los estadísticos descriptivos de la autocorrelación. Estas características generadas se utilizan luego como entradas para uno de los tres tipos de problemas.

El piloto automático permite crear modelos de aprendizaje automático en conjuntos de datos grandes de hasta cientos de. GBs Para obtener más información sobre los límites de recursos predeterminados para los conjuntos de datos de entrada y cómo aumentarlos, consulte las cuotas de Piloto Automático.

Tipos de problemas de Piloto automático

En el caso de los datos tabulares, especifique también el tipo de problemas de aprendizaje supervisado disponibles para los candidatos al modelo de la siguiente manera:

Regresión

La regresión estima los valores de una variable objetivo dependiente en función de una o más variables o atributos que están correlacionados con ella. Un ejemplo es la predicción de los precios de la vivienda mediante características como el número de baños y dormitorios, metros cuadrados de la casa y el jardín. El análisis de regresión puede crear un modelo que tome una o más de estas características como entrada y prediga el precio de la casa.

Clasificación binaria

La clasificación binaria es un tipo de aprendizaje supervisado que asigna un individuo a una de dos clases predefinidas y mutuamente excluyentes basadas en sus atributos. Se considera supervisado porque los modelos se entrenan utilizando ejemplos en los que los atributos se proporcionan con objetos etiquetados correctamente. Un ejemplo de clasificación binaria es un diagnóstico médico de si un individuo tiene una enfermedad o no en función de los resultados de las pruebas de diagnóstico.

Clasificación multiclase

La clasificación multiclass es un tipo de aprendizaje supervisado que asigna un individuo a una de varias clases en función de sus atributos. Se considera supervisado porque los modelos se entrenan utilizando ejemplos en los que los atributos se proporcionan con objetos etiquetados correctamente. Un ejemplo es la predicción del tema más relevante para un documento de texto. Un documento puede clasificarse como que trata de religión, política, finanzas o de varias otras clases temáticas predefinidas.

Modos de entrenamiento y compatibilidad con algoritmos

Piloto automático admite diferentes modos de entrenamiento y algoritmos para abordar problemas de machine learning, informar sobre métricas objetivo y de calidad y utilizar la validación cruzada automáticamente, cuando sea necesario.

Modelos de entrenamiento

SageMaker El piloto automático puede seleccionar automáticamente el método de entrenamiento en función del tamaño del conjunto de datos, o puedes seleccionarlo manualmente. Estas son las dos opciones.

- Ensamblaje: el piloto automático utiliza la AutoGluonbiblioteca para entrenar varios modelos base. Para encontrar la mejor combinación para su conjunto de datos, el modo de ensamblaje ejecuta diez pruebas con diferentes ajustes de modelo y metaparámetro. A continuación, Piloto automático combina estos modelos mediante un método de conjuntos apilados para crear un modelo predictivo óptimo. Para obtener una lista de los algoritmos que Piloto automático admite en el modo de ensamblaje para datos tabulares, consulte la sección Compatibilidad con algoritmos.
- Optimización de hiperparámetros (HPO): Piloto automático busca la mejor versión de un modelo ajustando los hiperparámetros mediante la optimización bayesiana o la optimización de multifidelidad mientras ejecuta tareas de entrenamiento en el conjunto de datos. El modo HPO selecciona los algoritmos que son más relevantes para el conjunto de datos y selecciona el mejor

rango de hiperparámetros para ajustar los modelos. Para ajustar sus modelos, el modo HPO ejecuta hasta 100 pruebas (predeterminado) para encontrar la configuración de hiperparámetros óptima dentro del rango seleccionado. Si el tamaño del conjunto de datos es inferior a 100 MB, Piloto automático utiliza la optimización bayesiana. Piloto automático elige la optimización multifidelidad si el conjunto de datos tiene más de 100 MB.

En la optimización multifidelidad, las métricas se emiten continuamente desde los contenedores de entrenamiento. Una prueba que tiene un rendimiento deficiente con respecto a una métrica objetivo seleccionada se detiene antes de tiempo. A una prueba que funciona bien se le asignan más recursos.

Para obtener una lista de los algoritmos que Piloto automático admite en el modo HPO, consulte la sección Compatibilidad con algoritmos.

- Automático: Piloto automático elige automáticamente el modo de ensamblaje o el modo HPO en función del tamaño del conjunto de datos. Si su conjunto de datos es superior a 100 MB, Piloto automático elige HPO. De lo contrario, elige el modo de ensamblaje. Piloto automático puede no leer el tamaño del conjunto de datos en los siguientes casos.
  - Si habilita el modo nube privada virtual (VPC) para un trabajo de AutoML, pero el bucket de S3 que contiene el conjunto de datos solo permite el acceso desde VPC.
  - La entrada S3 de su conjunto DataType de datos es una. `ManifestFile`
  - La entrada S3Uri contiene más de 1000 elementos.

  Si Piloto automático no puede leer el tamaño del conjunto de datos, elige de forma predeterminada el modo HPO.

> **Note**
>
> Para obtener un tiempo de ejecución y un rendimiento óptimos, use el modo de entrenamiento de ensamblaje para conjuntos de datos de menos de 100 MB.

Compatibilidad son algoritmos

En el modo HPO, Piloto automático admite los siguientes tipos de algoritmos de machine learning:

- Aprendiz lineal: un algoritmo de aprendizaje supervisado que puede resolver problemas de clasificación o regresión.

- XGBoost— Un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir con precisión una variable objetivo mediante la combinación de un conjunto de estimaciones de un conjunto de modelos más simples y débiles.
- Algoritmo de aprendizaje profundo: un perceptrón multicapa (MLP) y una red neuronal artificial de retroalimentación. Este algoritmo puede procesar datos que no se pueden separar linealmente.

> **Note**
>
> No tiene que especificar un algoritmo para usarlo en el problema de machine learning. Piloto automático selecciona automáticamente el algoritmo adecuado para entrenar.

En el modo de ensamblaje, Piloto automático admite los siguientes tipos de algoritmos de machine learning:

- LightGBM: un marco optimizado que utiliza algoritmos basados en árboles con potenciación por gradiente. Este algoritmo utiliza árboles que crecen en amplitud, en lugar de en profundidad, y está altamente optimizado para la velocidad.
- CatBoost— Un marco que utiliza algoritmos basados en árboles con aumento de gradiente. Optimizado para la gestión de variables categóricas.
- XGBoost— Un marco que utiliza algoritmos basados en árboles con un aumento de gradiente que aumenta en profundidad, en lugar de en amplitud.
- Random Forest: algoritmo basado en árboles que utiliza varios árboles de decisión en submuestras aleatorias de los datos y las reemplaza. Los árboles se dividen en nodos óptimos en cada nivel. Las decisiones de cada árbol se promedian para evitar el sobreajuste y mejorar las predicciones.
- Extra Trees: un algoritmo basado en árboles que utiliza varios árboles de decisión en todo el conjunto de datos. Los árboles se dividen aleatoriamente en cada nivel. Las decisiones de cada árbol se promedian para evitar el sobreajuste y mejorar las predicciones. Extra Trees añade un grado de asignación al azar en comparación con el algoritmo Random Forest.
- Linear Models: un marco que utiliza una ecuación lineal para modelar la relación entre dos variables en los datos observados.
- Neural network torch: un modelo de red neuronal que se implementa con Pytorch.
- Neural network fast.ai: un modelo de red neuronal que se implementa con fast.ai.

Métricas y validación

Esta guía muestra las métricas y las técnicas de validación que puede utilizar para medir el rendimiento del modelo de machine learning. Amazon SageMaker Autopilot produce métricas que miden la calidad predictiva de los candidatos a modelos de aprendizaje automático. Las métricas calculadas para los candidatos se especifican mediante una serie de MetricDatumtipos.

Métricas de Piloto automático

La siguiente lista contiene los nombres de las métricas que están disponibles actualmente para medir el rendimiento de los modelos en Piloto automático.

> **Note**
>
> Piloto automático admite las ponderaciones de muestra. Para obtener más información sobre las ponderaciones de muestra y las métricas objetivo disponibles, consulte Métricas ponderadas en Piloto automático.

Estas son las métricas disponibles.

`Accuracy`

La relación entre el número de elementos clasificados correctamente y el número total de elementos clasificados (correcta e incorrectamente). Se utiliza tanto para la clasificación binaria como para la clasificación multiclase. La precisión mide el grado de aproximación de los valores de clase pronosticados con respecto a los valores reales. Los valores de las métricas de precisión varían entre cero (0) y uno (1). Un valor de 1 indica una precisión perfecta y un 0 indica una imprecisión perfecta.

`AUC`

La métrica del área bajo la curva (AUC) se utiliza para comparar y evaluar la clasificación binaria mediante algoritmos que devuelven probabilidades, como la regresión logística. Para mapear las probabilidades en clasificaciones, estas se comparan con un valor umbral.

La curva relevante es la curva característica de funcionamiento del receptor. La curva traza la tasa de positivos verdaderos (TPR) de las predicciones (o exhaustividad) en comparación con la tasa de falsos positivos (FPR) en función del valor umbral, por encima del cual una predicción se considera positiva. Si se aumenta el umbral, se obtienen menos falsos positivos, pero más falsos negativos.

El AUC es el área bajo la curva característica de funcionamiento de este receptor. Por lo tanto, el AUC proporciona una medida agregada del rendimiento del modelo en todos los umbrales de clasificación posibles. Las puntuaciones del AUC varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica una precisión perfecta y una puntuación de la mitad (0,5) indica que la predicción no es mejor que la de un clasificador aleatorio.

`BalancedAccuracy`

`BalancedAccuracy` es una métrica que mide la relación entre las predicciones precisas y todas las predicciones. Esta relación se calcula después de normalizar los positivos verdaderos (TP) y los negativos verdaderos (TN) mediante el número total de valores positivos (P) y negativos (N). Se utiliza tanto en la clasificación binaria como en la multiclase y se define de la siguiente manera: 0,5* ((TP/P)+(TN/N)), con valores que van de 0 a 1. `BalancedAccuracy`proporciona una mejor medida de la precisión cuando el número de aspectos positivos o negativos es muy diferente entre sí en un conjunto de datos desequilibrado, por ejemplo, cuando solo el 1% del correo electrónico es spam.

`F1`

La puntuación `F1` es la media armónica de la precisión y la exhaustividad, que se define como F1 = 2 * (precisión * exhaustividad)/(precisión + exhaustividad). Se utiliza para la clasificación binaria en clases denominadas tradicionalmente positivas y negativas. Se dice que las predicciones son verdaderas cuando coinciden con su clase real (correcta) y falsas cuando no coinciden.

La precisión es la relación entre las predicciones positivas verdaderas y todas las predicciones positivas, e incluye los falsos positivos de un conjunto de datos. La precisión mide la calidad de la predicción cuando predice la clase positiva.

La exhaustividad (o sensibilidad) es la relación entre las predicciones positivas verdaderas y todas las instancias positivas reales. La exhaustividad mide la precisión con la que un modelo predice los miembros reales de la clase en un conjunto de datos.

Las puntuaciones de F1 varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica el mejor rendimiento posible y 0 indica el peor.

`F1macro`

La puntuación de `F1macro` aplica la puntuación de F1 en los problemas de clasificación multiclase. Para ello, calcula la precisión y la recuperación; luego, calcula la media armónica para calcular la puntuación de F1 de cada clase. Por último, `F1macro` promedia las puntuaciones individuales para obtener la puntuación de `F1macro`. Las puntuaciones `F1macro` varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica el mejor rendimiento posible y 0 indica el peor.

`InferenceLatency`

La latencia de inferencia es el tiempo aproximado que transcurre entre solicitar una predicción de modelo y recibirla desde un punto de conexión en tiempo real en el que se implementa el modelo. Esta métrica se mide en segundos y solo está disponible en el modo de ensamblaje.

`LogLoss`

La pérdida logarítmica, también conocida como pérdida de entropía cruzada, es una métrica que se utiliza para evaluar la calidad de las salidas probabilísticas, en lugar de las propias salidas. Se utiliza tanto para la clasificación binaria como para la clasificación multiclase en redes neuronales. También es la función de costo de la regresión logística. La pérdida logarítmica es una métrica importante para indicar, con una alta probabilidad, el momento en el que un modelo hace predicciones incorrectas. Los valores están comprendidos entre 0 e infinito. Un valor de 0 representa un modelo que predice perfectamente los datos.

`MAE`

El error absoluto medio (MAE) es una medida de la diferencia entre los valores pronosticados y reales cuando se promedian entre todos los valores. El MAE se utiliza habitualmente en el análisis de regresión para comprender el error de predicción del modelo. Si hay regresión lineal, el MAE representa la distancia promedio desde una línea pronosticada hasta el valor real. El MAE se define como la suma de los errores absolutos dividida por el número de observaciones. Los valores van desde 0 hasta el infinito, y los números más pequeños indican un mejor ajuste del modelo a los datos.

`MSE`

El error cuadrático medio (MSE) es el promedio de las diferencias cuadráticas entre los valores pronosticados y reales. Se usa para la regresión. Los valores de MSE son siempre positivos. Cuanto mejor prediga los valores reales un modelo, menor será el valor de MSE.

`Precision`

La precisión mide el rendimiento de un algoritmo al predecir los verdaderos positivos (TP) de entre todos los positivos que identifica. Se define como Precisión = TP/(TP+FP); los valores van de cero (0) a uno (1) y se utiliza en la clasificación binaria. La precisión es una métrica importante cuando el costo de un falso positivo es elevado. Por ejemplo, el costo de un falso positivo es muy elevado si el sistema de seguridad de un avión se equivoca al decir que es seguro volar. Un falso positivo (FP) refleja una predicción positiva que, en realidad, es negativa en los datos.

`PrecisionMacro`

La macro de precisión calcula la precisión de los problemas de clasificación multiclase. Para ello, calcula la precisión de cada clase y promedia las puntuaciones para obtener la precisión de varias clases. Las puntuaciones de `PrecisionMacro` van de cero (0) a uno (1). Las puntuaciones más altas reflejan la capacidad del modelo para predecir positivos verdaderos (TP) a partir de todos los positivos que identifica, promediados en varias clases.

`R2`

El R^2, también conocido como coeficiente de determinación, se utiliza en la regresión para cuantificar en qué medida un modelo puede explicar la varianza de una variable dependiente. Los valores oscilan entre uno (1) y menos uno (-1). Los números más altos indican una fracción más alta de la variabilidad explicada. Los valores de `R2` cercanos a cero (0) indican que el modelo puede explicar muy poco sobre la variable dependiente. Los valores negativos indican que hay un ajuste deficiente y que el rendimiento del modelo es superado por una función constante. En el caso de la regresión lineal, se trata de una línea horizontal.

`Recall`

La exhaustividad mide el rendimiento de un algoritmo a la hora de predecir correctamente todos los positivos verdaderos (TP) de un conjunto de datos. Un positivo verdadero es una predicción positiva que también es un valor positivo real en los datos. La exhaustividad se define de la siguiente manera: Exhaustividad = TP/(TP+FN), con valores que van de 0 a 1. Las puntuaciones más altas reflejan una mejor capacidad del modelo para predecir los verdaderos positivos (TP) en los datos. Se utiliza en la clasificación binaria.

La exhaustividad es importante en las pruebas de detección de cáncer, ya que se utiliza para encontrar todos los positivos verdaderos. Un falso negativo (FN) refleja una predicción negativa que, en realidad, es positiva en los datos. A menudo no basta con medir solo la exhaustividad, ya que, si se predice cada salida como un verdadero positivo, se obtiene una puntuación de exhaustividad perfecta.

`RecallMacro`

La `RecallMacro` calcula la exhaustividad para problemas de clasificación multiclase calculando la exhaustividad para cada clase y promediando las puntuaciones a fin de obtener la exhaustividad de varias clases. Las puntuaciones de `RecallMacro` van del 0 al 1. Las puntuaciones más altas reflejan la capacidad del modelo para predecir positivos verdaderos (TP) en un conjunto de datos, mientras que un resultado positivo verdadero refleja una predicción positiva que también es un valor positivo real en los datos. A menudo, no basta con medir solo

la exhaustividad, ya que, si se predice cada salida como un verdadero positivo, se obtiene una puntuación de exhaustividad perfecta.

`RMSE`

La raíz del error cuadrático medio (RMSE) mide la raíz cuadrada de la diferencia cuadrática entre los valores pronosticados y los reales, y se promedia sobre todos los valores. Se utiliza en el análisis de regresión para comprender el error de predicción del modelo. Es una métrica importante para indicar la presencia de valores atípicos y errores de modelo grandes. Los valores van desde cero (0) hasta infinito, y los números más pequeños indican el modelo que se ajusta mejor a los datos. El RMSE depende de la escala y no debe usarse para comparar conjuntos de datos de diferentes tamaños.

Las métricas que se calculan automáticamente para un candidato a modelo vienen determinadas por el tipo de problema que se está abordando.

Consulta la documentación de referencia de la SageMaker API de Amazon para ver la lista de métricas disponibles compatibles con Autopilot.

Métricas ponderadas en Piloto automático

> **Note**
>
> Piloto automático solo admite ponderaciones de muestra en el modo de ensamblaje y para todas las métricas disponibles, con la excepción de `Balanced Accuracy` y `InferenceLatency`. `BalanceAccuracy` viene con su propio esquema de ponderación para conjuntos de datos desequilibrados que no requieren ponderaciones de muestra. `InferenceLatency` no admite ponderaciones de muestra. Las métricas objetivo `Balanced Accuracy` y `InferenceLatency` ignoran las ponderaciones de muestra existentes al entrenar y evaluar un modelo.

Los usuarios pueden añadir una columna de ponderaciones de muestra a sus datos para garantizar que cada observación utilizada para entrenar un modelo de machine learning reciba una ponderación correspondiente a su importancia percibida para el modelo. Esto resulta especialmente útil en escenarios en los que las observaciones del conjunto de datos tienen distintos grados de importancia, o cuando un conjunto de datos contiene un número desproporcionado de muestras de una clase en comparación con otras. La asignación de una ponderación a cada observación

en función de su importancia, o mayor importancia, para una clase minoritaria puede mejorar el rendimiento general del modelo o garantizar que este no esté sesgado hacia la clase mayoritaria.

Para obtener información sobre cómo pasar las ponderaciones de las muestras al crear un experimento en la interfaz de usuario de Studio Classic, consulte el paso 7 en Create an Autopilot experiment using Studio Classic.

Para obtener información sobre cómo pasar las ponderaciones de muestra mediante programación al crear un experimento de Piloto automático mediante la API, consulte How to add sample weights to an AutoML job en Create an Autopilot experiment programmatically.

Validación cruzada en Piloto automático

La validación cruzada se utiliza para reducir el sobreajuste y el sesgo en la selección del modelo. También se usa para evaluar el rendimiento de un modelo al predecir los valores de un conjunto de datos de validación no observable si el conjunto de datos de validación se extrae de la misma población. Este método es especialmente importante cuando se entrena con conjuntos de datos que tienen un número limitado de instancias de entrenamiento.

Piloto automático utiliza la validación cruzada para crear modelos en la optimización de hiperparámetros (HPO) y en el modo de entrenamiento por ensamblaje. El primer paso del proceso de validación cruzada con Piloto automático consiste en dividir los datos en k particiones.

División en k-particiones

La división en k-particiones es un método que separa un conjunto de datos de entrenamiento de entrada en varios conjuntos de datos de entrenamiento y validación. El conjunto de datos se divide en k submuestras del mismo tamaño, denominadas particiones. Luego, los modelos se entrenan en $k-1$ particiones y se prueban comparándolos con la partición ^{número} k restante, que es el conjunto de datos de validación. El proceso se repite k veces utilizando un conjunto de datos diferente para la validación.

La siguiente imagen muestra la división de k particiones con k = 4 particiones. Cada partición se representa como una fila. Los recuadros de tonos oscuros representan las partes de los datos utilizadas en el entrenamiento. Los recuadros restantes, en tonos claros, indican los conjuntos de datos de validación.



Piloto automático utiliza la validación cruzada de k-particiones tanto en el modo de optimización de hiperparámetros (HPO) como en el de ensamblaje.

Puede implementar modelos de piloto automático creados mediante validación cruzada como lo haría con cualquier otro modelo de piloto automático o de IA. SageMaker

Modo HPO

La validación cruzada en k-particiones utiliza el método de división k-particiones para la validación cruzada. En el modo HPO, Piloto automático implementa automáticamente la validación cruzada de k-particiones para conjuntos de datos pequeños con 50 000 instancias de entrenamiento o menos. Realizar una validación cruzada es especialmente importante cuando se entrena con conjuntos de datos pequeños, ya que protege contra el sobreajuste y el sesgo de selección.

El modo HPO utiliza un valor k de 5 en cada uno de los algoritmos candidatos que se utilizan para modelar el conjunto de datos. Varios modelos se entrenan en diferentes divisiones y los modelos se almacenan por separado. Cuando se completa el entrenamiento, las métricas de validación de cada uno de los modelos se promedian para producir una única métrica de estimación. Por último, Piloto automático combina los modelos de la prueba con la mejor métrica de validación en un modelo de ensamblaje. Piloto automático utiliza este modelo de ensamblaje para hacer predicciones.

La métrica de validación de los modelos entrenados por Piloto automático se presenta como métrica objetivo en la tabla de clasificación de modelos. Piloto automático utiliza la métrica de validación

predeterminada para cada tipo de problema que gestiona, a menos que especifique lo contrario. Para ver una lista de todas las métricas que Piloto automático utiliza, consulte Métricas de Piloto automático.

Por ejemplo, el conjunto de datos Boston Housing contiene solo 861 muestras. Si crea un modelo para predecir los precios de venta de viviendas utilizando este conjunto de datos sin validación cruzada, corre el riesgo de utilizar un conjunto de datos que no sea representativo del mercado inmobiliario en Boston. Si divide los datos solo una vez en subconjuntos de entrenamiento y validación, es posible que la partición de entrenamiento solo contenga datos principalmente de las afueras. Como resultado, el entrenamiento se llevaría a cabo con datos que no son representativos del resto de la ciudad. En este ejemplo, es probable que su modelo se sobreajuste a esta selección sesgada. La validación cruzada de k-particiones puede reducir el riesgo de este tipo de error al hacer un uso completo y aleatorio de los datos disponibles, tanto para el entrenamiento como para la validación.

La validación cruzada puede aumentar los tiempos de entrenamiento en un promedio del 20 %. Los tiempos de entrenamiento también pueden aumentar significativamente en el caso de conjuntos de datos complejos.

> **Note**
>
> En el modo HPO, puedes ver las métricas de entrenamiento y validación de cada pliegue de tus registros. `/aws/sagemaker/TrainingJobs` CloudWatch Para obtener más información sobre CloudWatch los registros, consulteCloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI.

Modo de ensamblaje

> **Note**
>
> Piloto automático admite las ponderaciones de muestra en el modo de ensamblaje. Para obtener la lista de métricas compatibles con las ponderaciones de muestra, consulte Métricas de Piloto automático.

En el modo de ensamblaje, la validación cruzada se realiza independientemente del tamaño del conjunto de datos. Los clientes pueden proporcionar su propio conjunto de datos de validación y una

tasa de división de datos personalizada o dejar que Piloto automático divida el conjunto de datos automáticamente con una tasa de división 80-20 %. A continuación, los datos de entrenamiento se dividen en k dos para realizar una validación cruzada, donde el motor k determina el AutoGluon valor de. Un conjunto consta de varios modelos de machine learning, cada uno de los cuales se denomina modelo base. Un único modelo base se basa en (k-1) pliegues y hace out-of-fold predicciones en el pliegue restante. Este proceso se repite para todos los k pliegues y las predicciones out-of-fold (OOF) se concatenan para formar un único conjunto de predicciones. Todos los modelos base del conjunto siguen este mismo proceso de generación de predicciones OOF.

La siguiente imagen muestra la división de k particiones, con k = 4 particiones. Cada partición se representa como una fila. Los recuadros de tonos oscuros representan las partes de los datos utilizadas en el entrenamiento. Los recuadros restantes, en tonos claros, indican los conjuntos de datos de validación.

En la parte superior de la imagen, en cada partición, el primer modelo base hace predicciones sobre el conjunto de datos de validación después de entrenar a los conjuntos de datos de entrenamiento. En cada partición posterior, los conjuntos de datos cambian de rol. Un conjunto de datos que antes se utilizaba para el entrenamiento ahora se utiliza para la validación y viceversa. Al final de los k pliegues, todas las predicciones se concatenan para formar un único conjunto de predicciones denominado predicción (OOF). out-of-fold Este proceso se repite para todos los modelos base n.



Luego, las predicciones OOF para cada modelo base se utilizan como características para entrenar un modelo de apilamiento. El modelo de apilamiento aprende las ponderaciones de importancia de cada modelo base. Estas ponderaciones se utilizan para combinar las predicciones OOF a fin de

formar la predicción final. El rendimiento del conjunto de datos de validación determina qué modelo base o de apilamiento es el mejor, y este modelo se devuelve como modelo final.

En el modo de ensamblaje, puede proporcionar su propio conjunto de datos de validación o dejar que Piloto automático divida el conjunto de datos de entrada automáticamente (80 % entrenamiento y 20 % validación). A continuación, los datos de entrenamiento se dividen en k particiones para la validación cruzada, y generan una predicción OOF y un modelo base para cada partición.

Estas predicciones OOF se utilizan como características para entrenar un modelo de apilamiento, que aprende a la vez las ponderaciones de cada modelo base. Estas ponderaciones se utilizan para combinar las predicciones OOF a fin de formar la predicción final. Los conjuntos de datos de validación de cada partición se utilizan para ajustar los hiperparámetros de todos los modelos base y del modelo de apilamiento. El rendimiento del conjunto de datos de validación determina qué modelo base o de apilamiento es el mejor, y este modelo se devuelve como modelo final.

Implementación y predicción en modelos de Piloto automático

Esta guía de Amazon SageMaker Autopilot incluye los pasos para la implementación de modelos, la configuración de la inferencia en tiempo real y la ejecución de la inferencia con trabajos por lotes.

Después de entrenar los modelos en Piloto automático, puede implementarlos para obtener predicciones de una de las dos formas siguientes:

1. Utilice Implementación de modelos para inferencia en tiempo real para configurar un punto de conexión y obtener predicciones de forma interactiva. La inferencia en tiempo real es idónea para cargas de trabajo de inferencia con requisitos en tiempo real, interactivos y de baja latencia.
2. Utilice Ejecución por lotes de trabajos de inferencia para hacer predicciones en paralelo en lotes de observaciones de un conjunto de datos completo. La inferencia por lotes es una buena opción para conjuntos de datos grandes o si no necesita una respuesta inmediata a una solicitud de predicción del modelo.

> **Note**
>
> Para evitar incurrir en cargos innecesarios, cuando los recursos y puntos de conexión que ha creado a partir de la implementación del modelo ya no sean necesarios, puede eliminarlos. Para obtener información sobre los precios de las instancias por región, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Implementación de modelos para inferencia en tiempo real

La inferencia en tiempo real es idónea para cargas de trabajo de inferencia con requisitos en tiempo real, interactivos y de baja latencia. Esta sección le muestra cómo puede usar la inferencia en tiempo real para obtener predicciones de forma interactiva a partir de su modelo.

Para implementar el modelo que produjo la mejor métrica de validación en un experimento de Piloto automático, tiene varias opciones. Por ejemplo, si utiliza el piloto automático en SageMaker Studio Classic, puede implementar el modelo de forma automática o manual. También se puede utilizar SageMaker APIs para implementar manualmente un modelo de piloto automático.

Las siguientes pestañas muestran tres opciones para implementar el modelo. En estas instrucciones, se da por sentado que ya ha creado un modelo con Piloto automático. Si no dispone de un modelo, consulte Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML. Para ver ejemplos de cada opción, abra cada pestaña.

Implementación con la interfaz de usuario (IU) de Piloto automático

La interfaz de usuario de Piloto automático contiene útiles menús desplegables, botones, información sobre herramientas, etc. que le guiarán por la implementación del modelo. Puede realizar la implementación de forma automática o manual.

- Implementación automática: para implementar automáticamente el mejor modelo de un experimento de Piloto automático en un punto de conexión
  1. Crea un experimento en SageMaker Studio Classic.
  2. Cambie el valor de Implementación automática a Sí.

  > **Note**
  >
  > La implementación automática fallará si la cuota de recursos predeterminada o la cuota de clientes para las instancias de puntos de conexión de una región son demasiado limitadas. En el modo de optimización de hiperparámetros (HPO), debe tener al menos dos instancias ml.m5.2xlarge. En el modo de ensamblaje, debe tener al menos una instancia ml.m5.12xlarge. Si se produce un error relacionado con las cuotas, puede solicitar un aumento del límite de servicio para las instancias de punto final de SageMaker IA.
- Implementación manual: para implementar manualmente el mejor modelo de un experimento de Piloto automático en un punto de conexión

1. Crea un experimento en SageMaker Studio Classic.
2. Cambie el valor de Implementación automática a No.
3. En Nombre del modelo, seleccione el modelo que desea implementar.
4. Seleccione el botón naranja Implementación y configuración avanzada, situado a la derecha de la clasificación. Se abrirá una nueva pestaña.
5. Configure el nombre del punto de conexión, el tipo de instancia y otros datos opcionales.
6. Seleccione el Modelo de implementación naranja para implementarlo en un punto de conexión.
7. Compruebe el progreso del proceso de creación de terminales en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/la sección de puntos finales. Esa sección se encuentra en el menú desplegable Inferencia del panel de navegación.
8. Cuando el estado del punto final cambie de Crear a InService, como se muestra a continuación, vuelva a Studio Classic e invoque el punto final.



Implemente mediante SageMaker APIs

También puede obtener inferencias en tiempo real implementando su modelo mediante llamadas a API. En esta sección se muestran los cinco pasos de este proceso mediante fragmentos de código AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para ver ejemplos de código completos para ambos AWS CLI comandos y el AWS SDK para Python (boto3), abre las pestañas siguiendo estos pasos.

1. Obtener las definiciones de candidatos

   Obtenga las definiciones de contenedores candidatos en. InferenceContainers Estas definiciones candidatas se utilizan para crear un modelo de SageMaker IA.

En el siguiente ejemplo, se utiliza la DescribeAutoMLJobAPI para obtener definiciones de candidatos para el mejor modelo candidato. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --region <region>
```

2. Enumerar los candidatos

   En el siguiente ejemplo, se utiliza la ListCandidatesForAutoMLJobAPI para enumerar todos los candidatos. Observe el siguiente comando AWS CLI como ejemplo.

```
aws sagemaker list-candidates-for-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --
region <region>
```

3. Cree un modelo de SageMaker IA

   Utilice las definiciones de contenedor de los pasos anteriores para crear un modelo de SageMaker IA mediante la CreateModelAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker create-model --model-name '<your-custom-model-name>' \
                    --containers ['<container-definition1>, <container-
definition2>, <container-definition3>]' \
                    --execution-role-arn '<execution-role-arn>' --region '<region>
```

4. Crear la configuración de un punto de conexión

   En el siguiente ejemplo, se utiliza la CreateEndpointConfigAPI para crear una configuración de punto final. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker create-endpoint-config --endpoint-config-name '<your-custom-endpoint-
config-name>' \
                    --production-variants '<list-of-production-variants>' \
                    --region '<region>'
```

5. Crear el punto de conexión

   En el siguiente AWS CLI ejemplo, se utiliza la CreateEndpointAPI para crear el punto final.

```
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<your-custom-endpoint-name>' \
                    --endpoint-config-name '<endpoint-config-name-you-just-created>'
 \
```

```
                    --region '<region>'
```

Compruebe el progreso de la implementación de su punto final mediante la DescribeEndpointAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-endpoint –endpoint-name '<endpoint-name>' –region <region>
```

Cuando `EndpointStatus` cambie a `InService`, el punto de conexión estará listo para usarse en la inferencia en tiempo real.

6. Invocar al punto de conexión

   La siguiente estructura de comandos invoca el punto de conexión para realizar inferencias en tiempo real.

```
aws sagemaker invoke-endpoint --endpoint-name '<endpoint-name>' \
                  --region '<region>' --body '<your-data>' [--content-type]
 '<content-type>' <outfile>
```

Las siguientes pestañas contienen ejemplos de código completos para implementar un modelo con el SDK de AWS para Python (boto3) o la AWS CLI.

AWS SDK for Python (boto3)

1. Obtenga las definiciones de candidatos con el siguiente ejemplo de código.

```
import sagemaker
import boto3

session = sagemaker.session.Session()

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')
job_name = 'test-auto-ml-job'

describe_response = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName=job_name)
# extract the best candidate definition from DescribeAutoMLJob response
best_candidate = describe_response['BestCandidate']
# extract the InferenceContainers definition from the caandidate definition
inference_containers = best_candidate['InferenceContainers']
```

2. Cree el modelo con el siguiente ejemplo de código.

```
# Create Model
model_name = 'test-model'
sagemaker_role = 'arn:aws:iam:444455556666:role/sagemaker-execution-role'
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
   ModelName = model_name,
   ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
   Containers = inference_containers
)
```

3. Cree la configuración de punto de conexión con el siguiente ejemplo de código.

```
endpoint_config_name = 'test-endpoint-config'

instance_type = 'ml.m5.2xlarge'
# for all supported instance types, see
# https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_ProductionVariant.html#sagemaker-Type-ProductionVariant-InstanceType    #
 Create endpoint config

endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
   EndpointConfigName=endpoint_config_name,
   ProductionVariants=[
       {
           "VariantName": "variant1",
           "ModelName": model_name,
           "InstanceType": instance_type,
           "InitialInstanceCount": 1
       }
   ]
)

print(f"Created EndpointConfig: {endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")
```

4. Cree el punto de conexión e implemente el modelo con el siguiente ejemplo de código.

```
# create endpoint and deploy the model
endpoint_name = 'test-endpoint'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
                                            EndpointName=endpoint_name,

 EndpointConfigName=endpoint_config_name)
```

```
print(create_endpoint_response)
```

Compruebe el estado de la creación del punto de conexión mediante el siguiente ejemplo de código.

```
# describe endpoint creation status
status = sagemaker_client.describe_endpoint(EndpointName=endpoint_name)
["EndpointStatus"]
```

5. Invoque el punto de conexión para realizar inferencias en tiempo real con la siguiente estructura de comandos.

```
# once endpoint status is InService, you can invoke the endpoint for inferencing
if status == "InService":
  sm_runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')
  inference_result = sm_runtime.invoke_endpoint(EndpointName='test-endpoint',
 ContentType='text/csv', Body='1,2,3,4,class')
```

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

1. Obtenga las definiciones de candidatos con el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name 'test-automl-job' --
region us-west-2
```

2. Cree el modelo con el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker create-model --model-name 'test-sagemaker-model'
--containers '[{
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3", amzn-s3-demo-bucket1
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "AUTOML_SPARSE_ENCODE_RECORDIO_PROTOBUF": "1",
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "feature-transform",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "application/x-recordio-protobuf",
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code"
    }
}, {
```

```
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
xgboost:1.3-1-cpu-py3",
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "MAX_CONTENT_LENGTH": "20971520",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED":
 "predicted_label,probability,probabilities"
    }
}, {
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3", aws-region
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "inverse-label-transform",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED":
 "predicted_label,probability,labels,probabilities",
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code"
    }
}]' \
--execution-role-arn 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role' \
--region 'us-west-2'
```

Para obtener más información, consulte creación de un modelo.

El comando `create model` devolverá una respuesta con el siguiente formato.

```
{
    "ModelArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:model/test-sagemaker-
model"
}
```

3. Cree la configuración de punto de conexión con el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker create-endpoint-config --endpoint-config-name 'test-endpoint-config'
 \
--production-variants '[{"VariantName": "variant1",
                         "ModelName": "test-sagemaker-model",
```

```
                        "InitialInstanceCount": 1,
                        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge"
                       }]' \
--region us-west-2
```

El comando `create endpoint` devolverá una respuesta con el siguiente formato.

```
{
    "EndpointConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:endpoint-config/
test-endpoint-config"
}
```

4. Cree un punto de conexión con el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name 'test-endpoint' \
--endpoint-config-name 'test-endpoint-config' \
--region us-west-2
```

El comando `create endpoint` devolverá una respuesta con el siguiente formato.

```
{
    "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:endpoint/test-endpoint"
}
```

Compruebe el progreso de la implementación del punto de conexión mediante el siguiente ejemplo de código describe-endpoint de la CLI.

```
aws sagemaker describe-endpoint --endpoint-name 'test-endpoint' --region us-west-2
```

La comprobación de progreso anterior devolverá una respuesta con el siguiente formato.

```
{
    "EndpointName": "test-endpoint",
    "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:endpoint/test-
endpoint",
    "EndpointConfigName": "test-endpoint-config",
    "EndpointStatus": "Creating",
    "CreationTime": 1660251167.595,
    "LastModifiedTime": 1660251167.595
}
```

Cuando `EndpointStatus` cambie a `InService`, el punto de conexión estará listo para usarse en la inferencia en tiempo real.

5. Invoque el punto de conexión para realizar inferencias en tiempo real con la siguiente estructura de comandos.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'test-endpoint' \
--region 'us-west-2' \
--body '1,51,3.5,1.4,0.2' \
--content-type 'text/csv' \
'/tmp/inference_output'
```

Para ver más opciones, consulte invocar un punto de conexión.

Implementar modelos desde diferentes cuentas

Puede implementar un modelo de Piloto automático desde una cuenta diferente a la cuenta original en la que se generó el modelo. Para la implementación de un modelo entre cuentas, esta sección muestra cómo hacer lo siguiente:

1. Conceder permiso a la cuenta de implementación

   Para asumir el rol en la cuenta generadora, debe concederle permiso a la cuenta de la implementación. Esto permite que la cuenta de implementación describa las tareas de Piloto automático en la cuenta generadora.

   En el siguiente ejemplo, se utiliza una cuenta generadora con una entidad `sagemaker-role` de confianza. En el ejemplo se muestra cómo conceder permiso a una cuenta de implementación con el identificador 111122223333 para que asuma el rol de cuenta generadora.

```
"Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "sagemaker.amazonaws.com"
                ],
                "AWS": [ "111122223333"]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
```

```
        }
```

La nueva cuenta con el identificador 111122223333 ahora puede asumir el rol de cuenta generadora.

A continuación, llame a la API `DescribeAutoMLJob` desde la cuenta de implementación para obtener una descripción del trabajo creado por la cuenta generadora.

En el siguiente ejemplo de código, se describe el modelo de la cuenta de implementación.

```
import sagemaker
import boto3
session = sagemaker.session.Session()

sts_client = boto3.client('sts')
sts_client.assume_role

role = 'arn:aws:iam::111122223333:role/sagemaker-role'
role_session_name = "role-session-name"
_assumed_role = sts_client.assume_role(RoleArn=role,
 RoleSessionName=role_session_name)

credentials = _assumed_role["Credentials"]
access_key = credentials["AccessKeyId"]
secret_key = credentials["SecretAccessKey"]
session_token = credentials["SessionToken"]

session = boto3.session.Session()

sm_client = session.client('sagemaker', region_name='us-west-2',
                           aws_access_key_id=access_key,
                            aws_secret_access_key=secret_key,
                            aws_session_token=session_token)

# now you can call describe automl job created in account A

job_name = "test-job"
response= sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName=job_name)
```

2. Otorgar permiso para que la cuenta de implementación pueda acceder a los artefactos del modelo en la cuenta generadora.

La cuenta de implementación solo necesita acceso a los artefactos del modelo en la cuenta generadora para la implementación. Se encuentran en el S3 OutputPath que se especificó en la llamada a la `CreateAutoMLJob` API original durante la generación del modelo.

Para que la cuenta de implementación tenga acceso a los artefactos del modelo, elija una de las siguientes opciones:

a. Darle acceso a la `ModelDataUrl` desde la cuenta generadora a la cuenta de implementación.

   Luego, otórguele a la cuenta de implementación el permiso necesario para que asuma el rol. Siga los pasos de inferencia en tiempo real para la implementación.

b. Copie los artefactos del modelo del S3 original de la cuenta generadora OutputPath a la cuenta generadora.

   Para permitir el acceso a los artefactos del modelo, debe definir un modelo `best_candidate` y reasignar los contenedores del modelo a la nueva cuenta.

   El siguiente ejemplo muestra cómo definir un modelo `best_candidate` y reasignar la `ModelDataUrl`.

```
best_candidate = automl.describe_auto_ml_job()['BestCandidate']

# reassigning ModelDataUrl for best_candidate containers below
new_model_locations = ['new-container-1-ModelDataUrl', 'new-container-2-
ModelDataUrl', 'new-container-3-ModelDataUrl']
new_model_locations_index = 0
for container in best_candidate['InferenceContainers']:
    container['ModelDataUrl'] = new_model_locations[new_model_locations_index++]
```

   Tras esta asignación de contenedores, siga los pasos de Implemente mediante SageMaker APIs para la implementación.

A fin de crear una carga mediante inferencias en tiempo real, consulte el cuaderno de ejemplo para definir una carga de prueba. Para crear la carga a partir de un archivo CSV e invocar un punto de conexión, consulte la sección Haga predicciones con su modelo en Cree un modelo de machine learning de inmediato.

Ejecución por lotes de trabajos de inferencia

La inferencia por lotes, también conocida como inferencia fuera de línea, genera predicciones de modelos a partir de un lote de observaciones. La inferencia por lotes es una buena opción para conjuntos de datos grandes o si no necesita una respuesta inmediata a una solicitud de predicción del modelo. Por el contrario, la inferencia en línea (inferencia en tiempo real) genera predicciones en tiempo real. Puede realizar inferencias por lotes a partir de un modelo de piloto automático mediante el SDK de SageMaker Python, la interfaz de usuario (UI) del piloto automático, el SDK AWS para Python (boto3) o (). AWS Command Line Interface AWS CLI

En las siguientes pestañas se muestran tres opciones para implementar el modelo: usar APIs la interfaz de usuario de Autopilot o implementarlo desde diferentes cuentas. APIs En estas instrucciones, se da por sentado que ya ha creado un modelo con Piloto automático. Si no dispone de un modelo, consulte Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML. Para ver ejemplos de cada opción, abra cada pestaña.

Implementar un modelo con la interfaz de usuario de Piloto automático

La interfaz de usuario de Piloto automático contiene útiles menús desplegables, botones, información sobre herramientas, etc. que le guiarán por la implementación del modelo.

Los siguientes pasos muestran cómo implementar un modelo de un experimento de Piloto automático para predicciones por lotes.

1. Inicia sesión en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y selecciona Studio en el panel de navegación.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Studio.
3. En Introducción, seleccione el dominio en el que quiera iniciar la aplicación de Studio. Si su perfil de usuario solo pertenece a un dominio, no verá la opción para seleccionar un dominio.
4. Seleccione el perfil de usuario para el que desee iniciar la aplicación de Studio Classic. Si no hay ningún perfil de usuario en el dominio, seleccione Crear perfil de usuario. Para obtener más información, consulte Adición de perfiles de usuario.
5. Seleccione Lanzar Studio. Si el perfil de usuario pertenece a un espacio compartido, elija Abrir espacios.
6. Cuando se abra la consola de SageMaker Studio Classic, pulse el botón Iniciar SageMaker Studio.
7. Seleccione AutoML en el panel de navegación izquierdo.
8. En Nombre, seleccione el experimento de Piloto automático correspondiente al modelo que desee implementar. Se abrirá una nueva pestaña TRABAJO DE PILOTO AUTOMÁTICO.

9. En la sección Nombre del modelo, seleccione el modelo que desee eliminar.
10. Elija Deploy model (Implementar modelo). Se abrirá una nueva pestaña.
11. Seleccione Hacer predicciones por lotes en la parte superior de la página.
12. En Configuración del trabajo de transformación por lotes, introduzca el Tipo de instancia, el Recuento de instancias y otros datos opcionales.
13. En la sección Configuración de datos de entrada, abra el menú desplegable.
    a. Para el tipo de datos S3, elija ManifestFileo S3Prefix.
    b. Para el tipo Split, elija Line, Recordio TFRecordo Ninguno.
    c. En Compresión, elija Gzip o Ninguno.
14. En Ubicación de S3, introduzca la ubicación del bucket de Amazon S3 de los datos de entrada y otros datos opcionales.
15. En Configuración de datos de salida, introduzca el bucket de S3 para los datos de salida y elija cómo ensamblar la salida de su trabajo.
    a. En Configuración adicional (opcional), puede introducir un tipo de MIME y una Clave de cifrado de S3.
16. Para el filtrado de entrada/salida y las uniones de datos (opcional), introduzca una JSONpath expresión para filtrar los datos de entrada, unir los datos de origen de entrada con los datos de salida e introducir una JSONpath expresión para filtrar los datos de salida.
    a. Para ver ejemplos de cada tipo de filtro, consulta la API. DataProcessing
17. Para realizar predicciones por lotes en su conjunto de datos de entrada, seleccione Crear trabajo de transformación por lotes. Aparecerá una nueva pestaña Trabajos de transformación por lotes.
18. En la pestaña Trabajos de transformación por lotes, busque el nombre de su trabajo en la sección Estado. A continuación, compruebe el progreso del trabajo.

Implemente mediante SageMaker APIs

Para utilizarla SageMaker APIs para la inferencia por lotes, hay tres pasos:

1. Obtener las definiciones de candidatos

   Las definiciones candidatas de se InferenceContainersutilizan para crear un modelo de SageMaker IA.

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar la DescribeAutoMLJobAPI para obtener definiciones de candidatos para el mejor modelo candidato. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --region <region>
```

Usa la ListCandidatesForAutoMLJobAPI para enumerar todos los candidatos. Observe el siguiente comando AWS CLI como ejemplo.

```
aws sagemaker list-candidates-for-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --
region <region>
```

2. Cree un modelo de SageMaker IA

   Para crear un modelo de SageMaker IA mediante la CreateModelAPI, utilice las definiciones de contenedor de los pasos anteriores. Observe el siguiente comando AWS CLI como ejemplo.

```
aws sagemaker create-model --model-name '<your-custom-model-name>' \
                    --containers ['<container-definition1>, <container-
definition2>, <container-definition3>]' \
                    --execution-role-arn '<execution-role-arn>' --region '<region>
```

3. Cree un trabajo de transformación de SageMaker IA

   En el siguiente ejemplo, se crea un trabajo de transformación de la SageMaker IA con la CreateTransformJobAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker create-transform-job --transform-job-name '<your-custom-transform-job-
name>' --model-name '<your-custom-model-name-from-last-step>'\
--transform-input '{
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3Uri": "<your-input-data>"
            }
        },
        "ContentType": "text/csv",
        "SplitType": "Line"
    }'\
--transform-output '{
```

```
        "S3OutputPath": "<your-output-path>",
        "AssembleWith": "Line"
    }'\
--transform-resources '{
        "InstanceType": "<instance-type>",
        "InstanceCount": 1
    }' --region '<region>'
```

Comprueba el progreso de tu trabajo de transformación mediante la DescribeTransformJobAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-transform-job --transform-job-name '<your-custom-transform-job-name>' --region <region>
```

Una vez finalizado el trabajo, el resultado previsto estará disponible en `<your-output-path>`.

El nombre de archivo de salida tiene el siguiente formato: `<input_data_file_name>.out`. Por ejemplo, si el archivo de entrada es `text_x.csv`, el nombre de la salida será `text_x.csv.out`.

Las siguientes pestañas muestran ejemplos de código para el SDK de SageMaker Python, el AWS SDK para Python (boto3) y el. AWS CLI

SageMaker Python SDK

En el siguiente ejemplo, se utiliza el SDK de SageMaker Python para realizar predicciones por lotes.

```
from sagemaker import AutoML

sagemaker_session= sagemaker.session.Session()

job_name = 'test-auto-ml-job' # your autopilot job name
automl = AutoML.attach(auto_ml_job_name=job_name)
output_path = 's3://test-auto-ml-job/output'
input_data = 's3://test-auto-ml-job/test_X.csv'

# call DescribeAutoMLJob API to get the best candidate definition
best_candidate = automl.describe_auto_ml_job()['BestCandidate']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

# create model
```

```
model = automl.create_model(name=best_candidate_name,
                candidate=best_candidate)

# create transformer
transformer = model.transformer(instance_count=1,
    instance_type='ml.m5.2xlarge',
    assemble_with='Line',
    output_path=output_path)

# do batch transform
transformer.transform(data=input_data,
                      split_type='Line',
                       content_type='text/csv',
                       wait=True)
```

AWS SDK for Python (boto3)

El siguiente ejemplo usa el SDK de AWS para Python (boto3) a fin de hacer predicciones por lotes.

```
import sagemaker
import boto3

session = sagemaker.session.Session()

sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')
role = 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role'
output_path = 's3://test-auto-ml-job/output'
input_data = 's3://test-auto-ml-job/test_X.csv'

best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName=job_name)
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

# create model
reponse = sm_client.create_model(
    ModelName = best_candidate_name,
    ExecutionRoleArn = role,
    Containers = best_candidate_containers
)

# Lauch Transform Job
```

```
response = sm_client.create_transform_job(
    TransformJobName=f'{best_candidate_name}-transform-job',
    ModelName=model_name,
    TransformInput={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'S3DataType': 'S3Prefix',
                'S3Uri': input_data
            }
        },
        'ContentType': "text/csv",
        'SplitType': 'Line'
    },
    TransformOutput={
        'S3OutputPath': output_path,
        'AssembleWith': 'Line',
    },
    TransformResources={
        'InstanceType': 'ml.m5.2xlarge',
        'InstanceCount': 1,
    },
)
```

El trabajo de inferencia por lotes devuelve una respuesta con el siguiente formato.

```
{'TransformJobArn': 'arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:transform-job/test-
transform-job',
 'ResponseMetadata': {'RequestId': '659f97fc-28c4-440b-b957-a49733f7c2f2',
  'HTTPStatusCode': 200,
  'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '659f97fc-28c4-440b-b957-a49733f7c2f2',
   'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
   'content-length': '96',
   'date': 'Thu, 11 Aug 2022 22:23:49 GMT'},
  'RetryAttempts': 0}}
```

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

1. Obtenga las definiciones de candidatos con el siguiente ejemplo de código.

   ```
   aws sagemaker describe-auto-ml-job --auto-ml-job-name 'test-automl-job' --
   region us-west-2
   ```

2. Cree el modelo con el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker create-model --model-name 'test-sagemaker-model'
--containers '[{
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3",
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/out/test-job1/data-processor-models/
test-job1-dpp0-1-e569ff7ad77f4e55a7e549a/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "AUTOML_SPARSE_ENCODE_RECORDIO_PROTOBUF": "1",
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "feature-transform",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "application/x-recordio-protobuf",
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code"
    }
}, {
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
xgboost:1.3-1-cpu-py3",
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/out/test-job1/tuning/flicdf10v2-
dpp0-xgb/test-job1E9-244-7490a1c0/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "MAX_CONTENT_LENGTH": "20971520",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED":
 "predicted_label,probability,probabilities"
    }
}, {
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3",
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/out/test-job1/data-processor-models/
test-job1-dpp0-1-e569ff7ad77f4e55a7e549a/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "inverse-label-transform",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED":
 "predicted_label,probability,labels,probabilities",
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code"
    }
}]' \
--execution-role-arn 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role' \
```

```
--region 'us-west-2'
```

3. Cree el trabajo de transformación con el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker create-transform-job --transform-job-name 'test-tranform-job'\
 --model-name 'test-sagemaker-model'\
--transform-input '{
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/data.csv"
            }
        },
        "ContentType": "text/csv",
        "SplitType": "Line"
    }'\
--transform-output '{
        "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/",
        "AssembleWith": "Line"
    }'\
--transform-resources '{
        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge",
        "InstanceCount": 1
    }'\
--region 'us-west-2'
```

4. Cree el progreso del trabajo de transformación con el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker describe-transform-job --transform-job-name  'test-tranform-job' --
region us-west-2
```

Lo que sigue es la respuesta del trabajo de transformación.

```
{
    "TransformJobName": "test-tranform-job",
    "TransformJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:transform-job/test-
tranform-job",
    "TransformJobStatus": "InProgress",
    "ModelName": "test-model",
    "TransformInput": {
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3DataType": "S3Prefix",
```

```
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/data.csv"
            }
        },
        "ContentType": "text/csv",
        "CompressionType": "None",
        "SplitType": "Line"
    },
    "TransformOutput": {
        "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/",
        "AssembleWith": "Line",
        "KmsKeyId": ""
    },
    "TransformResources": {
        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge",
        "InstanceCount": 1
    },
    "CreationTime": 1662495635.679,
    "TransformStartTime": 1662495847.496,
    "DataProcessing": {
        "InputFilter": "$",
        "OutputFilter": "$",
        "JoinSource": "None"
    }
}
```

Después de que `TransformJobStatus` cambie a `Completed`, puede comprobar el resultado de la inferencia en `S3OutputPath`.

Implementar modelos desde diferentes cuentas

Para crear un trabajo de inferencia por lotes en una cuenta diferente a la cuenta en la que se generó el modelo, siga las instrucciones en Implementar modelos desde diferentes cuentas. A continuación, puede crear modelos y transformar trabajos siguiendo los Implemente mediante SageMaker APIs.

Ver detalles del modelo

Piloto automático genera información sobre los modelos candidatos que puede obtener. Esta información incluye lo siguiente:

- Un gráfico de los valores SHAP agregados que indican la importancia de cada característica. Esto ayuda a explicar las predicciones de los modelos.

- Las estadísticas resumidas de varias métricas de entrenamiento y validación, incluida la métrica objetivo.
- Una lista de los hiperparámetros utilizados para entrenar y ajustar el modelo.

Para ver estos detalles del modelo después de ejecutar un trabajo de Piloto automático, siga estos pasos:

1. Seleccione el icono Inicio
   ( )
   en el panel de navegación izquierdo para ver el menú de navegación de nivel superior de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Se abrirá una nueva pestaña Piloto automático.
3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de Piloto automático que contenga los detalles que desee examinar. Se abrirá una nueva pestaña Trabajo de Piloto automático.
4. El panel Trabajos de Piloto automático muestra los valores de las métricas, incluida la métrica objetivo, de cada modelo bajo el Nombre del modelo. El mejor modelo aparece en la parte superior de la lista, bajo el Nombre del modelo, y también aparece resaltado en la pestaña Modelos.
   - Para revisar la información sobre el modelo, seleccione el modelo que le interese y Ver detalles del modelo. Se abrirá una nueva pestaña Detalles del modelo.
5. La pestaña Detalles del modelo se divide en cuatro subsecciones.
   1. La parte superior de la pestaña Explicabilidad contiene un gráfico de los valores SHAP agregados, con la importancia de cada característica. A continuación, se muestran las métricas y los valores de hiperparámetros de este modelo.
   2. La pestaña Rendimiento contiene métricas, estadísticas y una matriz de confusión.
   3. La pestaña Artefactos contiene información sobre las entradas, las salidas y los resultados intermedios del modelo.
   4. La pestaña Red resume las opciones de aislamiento y cifrado de la red.

> **Note**
>
> La importancia de las características y la información de la pestaña Rendimiento solo se genera para el mejor modelo.

Para obtener más información sobre cómo los valores SHAP ayudan a explicar las predicciones en función de la importancia de las características, consulte el documento técnico Understanding the model explainability. También hay información adicional disponible en el Explicabilidad del modelo tema de la Guía para desarrolladores de SageMaker IA.

Visualización de un informe de rendimiento sobre el modelo de Piloto automático

Un informe de calidad de un modelo de Amazon SageMaker AI (también denominado informe de rendimiento) proporciona información valiosa e información de calidad para el mejor candidato de modelo generado por un trabajo de AutoML. Incluye información sobre los detalles del trabajo, el tipo de problema del modelo, la función objetivo y otros datos relacionados con el tipo de problema. Esta guía muestra cómo ver las métricas de rendimiento de Amazon SageMaker Autopilot de forma gráfica o ver las métricas como datos sin procesar en un archivo JSON.

Por ejemplo, en el caso de los problemas de clasificación, el informe de calidad del modelo incluye lo siguiente:

- Matriz de confusión
- El área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor (AUC).
- Información para entender los falsos positivos y los falsos negativos
- Compensaciones entre positivos verdaderos y falsos positivos
- Compensación entre precisión y exhaustividad

Piloto automático también proporciona métricas de rendimiento para todos los modelos candidatos. Estas métricas se calculan con todos los datos de entrenamiento y se utilizan para estimar el rendimiento del modelo. El área de trabajo principal incluye estas métricas de forma predeterminada. El tipo de métrica viene determinado por el tipo de problema que se está abordando.

Consulta la documentación de referencia de la SageMaker API de Amazon para ver la lista de métricas disponibles compatibles con Autopilot.

Puede ordenar los modelos candidatos con la métrica correspondiente para ayudarle a seleccionar e implementar el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. Para ver las definiciones de estas métricas, consulte el tema Métricas de piloto automático.

Para ver un informe de rendimiento de un trabajo de Piloto automático, siga estos pasos:

1. Seleccione el icono Inicio
   ( )
   en el panel de navegación izquierdo para ver el menú de navegación de nivel superior de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Se abrirá una nueva pestaña Piloto automático.
3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de Piloto automático que contenga los detalles que desee examinar. Se abrirá una nueva pestaña Trabajo de Piloto automático.
4. El panel Trabajos de Piloto automático muestra los valores de las métricas, incluida la métrica objetivo, de cada modelo bajo el Nombre del modelo. El mejor modelo aparece en la parte superior de la lista, bajo el Nombre del modelo, y aparece resaltado en la pestaña Modelos.
   - Para revisar la información sobre el modelo, seleccione el modelo que le interese y Ver detalles del modelo. Se abrirá una nueva pestaña Detalles del modelo.
5. Seleccione la pestaña Rendimiento, entre las pestañas Explicabilidad y Artefactos.
   a. En la sección superior derecha de la pestaña, selecciona la flecha hacia abajo, en el botón Descargar informes de rendimiento.
   b. La flecha hacia abajo ofrece dos opciones para ver las métricas de rendimiento en Piloto automático:
      i. Puede descargar un PDF del informe de rendimiento para ver las métricas de forma gráfica.
      ii. Puede ver las métricas como datos sin procesar y descargarlos como un archivo JSON.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear y ejecutar un trabajo de AutoML en SageMaker Studio Classic, consulte. Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML

El informe de rendimiento consta de dos secciones. La primera sección contiene detalles sobre el trabajo de Piloto automático generado por el modelo. La segunda sección contiene un informe de calidad del modelo.

Detalles del trabajo en Piloto automático

Esta primera sección del informe proporciona información general sobre el trabajo de Piloto automático que ha generado el modelo. En estos detalles del trabajo, se incluye la siguiente información:

- Nombre del candidato en Piloto automático
- Nombre del trabajo en Piloto automático
- Tipo de problema
- Métrica objetiva
- Dirección de optimización

Informe de calidad del modelo

La información sobre la calidad del modelo se genera mediante la información sobre modelos de Piloto automático. El contenido del informe que se genera depende del tipo de problema que se aborde: regresión, clasificación binaria o clasificación multiclase. El informe especifica el número de filas que se incluyeron en el conjunto de datos de evaluación y el momento en que se realizó la evaluación.

Tablas de métricas

La primera parte del informe de calidad del modelo contiene tablas de métricas. Son las adecuadas para el tipo de problema que abordó el modelo.

La siguiente imagen es un ejemplo de una tabla de métricas que Piloto automático genera para un problema de regresión. Muestra el nombre, el valor y la desviación estándar de la métrica.

Metrics table

Metric Name	Value	Standard Deviation
mae	5.347324	0.118636
mse	87.874017	4.346468
rmse	9.374114	0.232349
r2	0.924700	0.003710

La siguiente imagen es un ejemplo de una tabla de métricas generada por Piloto automático para un problema de clasificación multiclase. Muestra el nombre, el valor y la desviación estándar de la métrica.

Metrics table

Metric Name	Value	Standard Deviation
weighted_recall	0.597104	0.005410
weighted_precision	0.591693	0.005729
accuracy	0.597104	0.005410
weighted_f0_5	0.592155	0.005659
weighted_f1	0.593423	0.005554
weighted_f2	0.595392	0.005456
accuracy_best_constant_classifier	0.200699	0.004422
weighted_recall_best_constant_classifier	0.200699	0.004422
weighted_precision_best_constant_classifier	0.040280	0.001753
weighted_f0_5_best_constant_classifier	0.047944	0.002039
weighted_f1_best_constant_classifier	0.067094	0.002684
weighted_f2_best_constant_classifier	0.111716	0.003808

Información gráfica sobre el rendimiento del modelo

La segunda parte del informe de calidad del modelo contiene información gráfica para ayudarle a evaluar el rendimiento del modelo. El contenido de esta sección depende del tipo de problema usado en la generación del modelo.

El área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor

El área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor representa la compensación entre las tasas de positivos verdaderos y falsos positivos. Es una métrica de precisión estándar del sector que se utiliza para los modelos de clasificación binaria. El AUC mide la capacidad del modelo de predecir una mayor puntuación para ejemplos positivos en comparación con ejemplos negativos. El AUC proporciona una medida agregada del rendimiento del modelo en todos los umbrales de clasificación posibles.

La métrica AUC devuelve un valor decimal comprendido entre 0 y 1. Los valores de AUC próximos a 1 indican un modelo de machine learning muy preciso. Los valores cercanos a 0,5 indican un modelo de ML que no es mejor que hacer una suposición al azar. Los valores de AUC cercanos a 0 indican que el modelo ha aprendido los patrones correctos, pero está realizando las predicciones más imprecisas posibles. Los valores cercanos a cero pueden indicar un problema con los datos. Para obtener más información sobre la métrica AUC, vaya al artículo Curva ROC en Wikipedia.

Lo que sigue es un ejemplo de un gráfico de área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor para evaluar las predicciones realizadas mediante un modelo de clasificación binaria. La línea fina discontinua representa el área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor que obtendría un modelo que clasifique las no-better-than-random suposiciones, con una puntuación de AUC de 0,5. Las curvas de los modelos de clasificación más precisos se sitúan por encima de esta línea de base aleatoria, en la que la tasa de positivos verdaderos supera a la tasa de falsos positivos. El área situada debajo de la curva característica de funcionamiento del receptor, que representa el rendimiento del modelo de clasificación binaria, es la línea continua más gruesa.



Los componentes del gráfico de tasa de falsos positivos (FPR) y tasa de positivos reales (TPR) se definen de la siguiente manera.

- Predicciones correctas
  - Positivo real (TP): el valor pronosticado es 1 y el valor real es 1.

    - Negativo real (TN): el valor pronosticado es 0 y el valor real es 0.
- Predicciones erróneas
    - Positivo falso (FP): el valor pronosticado es 1, pero el valor real es 0.
    - Falso negativo (FN): el valor pronosticado es 0, pero el valor real es 1.

La tasa de falsos positivos (FPR) mide la fracción de negativos verdaderos (TN) que se predijeron falsamente como positivos (FP), sobre la suma de FP y TN. El rango va de 0 a 1. Un valor bajo indica una mayor exactitud predictiva.

- FPR = FP/(FP+TN)

La tasa de positivos reales (TPR) mide la fracción de positivos reales que se predijeron correctamente como positivos (TP), sobre la suma de TP y falsos negativos (FN). El rango va de 0 a 1. Un valor mayor indica mejor exactitud predictiva.

- TPR = TP/(TP+FN)

Matriz de confusión

Una matriz de confusión es una forma de visualizar la precisión de las predicciones realizadas por un modelo para la clasificación binaria y multiclase de diferentes problemas. La matriz de confusión del informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

- El número y el porcentaje de predicciones correctas e incorrectas para las etiquetas reales
- El número y el porcentaje de predicciones precisas en la diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha
- El número y el porcentaje de predicciones incorrectas en la diagonal desde la esquina superior derecha hasta la esquina inferior izquierda

Las predicciones incorrectas en una matriz de confusión son los valores de confusión.

El diagrama siguiente muestra un ejemplo de matriz de confusión para un problema de clasificación binaria. Contiene la siguiente información:

- El eje vertical está dividido en dos filas que contienen etiquetas reales verdaderas y falsas.

- El eje horizontal se divide en dos columnas que contienen las etiquetas verdadero y falso que predijo el modelo.
- La barra de colores asigna un tono más oscuro a un número mayor de muestras para indicar visualmente el número de valores que se clasificaron en cada categoría.

En este ejemplo, el modelo predijo correctamente 2817 valores falsos reales y 353 valores verdaderos reales correctamente. El modelo predijo incorrectamente que 130 valores verdaderos eran falsos y que 33 valores falsos eran verdaderos. La diferencia de tono indica que el conjunto de datos no está equilibrado. El desequilibrio se debe a que hay muchas más etiquetas falsas reales que etiquetas verdaderas.



El diagrama siguiente muestra un ejemplo de matriz de confusión para un problema de clasificación multiclase. La matriz de confusión del informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

- El eje vertical se divide en tres filas que contienen tres etiquetas reales diferentes.
- El eje horizontal se divide en tres columnas que contienen las etiquetas que predijo el modelo.

- La barra de colores asigna un tono más oscuro a un número mayor de muestras para indicar visualmente el número de valores que se clasificaron en cada categoría.

En el siguiente ejemplo, el modelo predijo correctamente 354 valores reales para la etiqueta f, 1094 valores para la etiqueta i y 852 valores para la etiqueta m. La diferencia en el tono indica que el conjunto de datos no está equilibrado, ya que hay muchas más etiquetas para el valor i que para f o m.



La matriz de confusión del informe de calidad del modelo proporcionado puede incluir un máximo de 15 etiquetas para los tipos de problemas de clasificación multiclase. Si una fila correspondiente a una etiqueta muestra un valor `Nan`, significa que el conjunto de datos de validación utilizado para comprobar las predicciones del modelo no contiene datos con esa etiqueta.

Curva de ganancia

En la clasificación binaria, una curva de ganancia predice el beneficio acumulado de usar un porcentaje del conjunto de datos para encontrar una etiqueta positiva. El valor de ganancia se calcula

durante el entrenamiento dividiendo el número acumulado de observaciones positivas entre el número total de observaciones positivas de los datos, en cada decil. Si el modelo de clasificación creado durante el entrenamiento es representativo de los datos no observados, puede usar la curva de ganancia para predecir el porcentaje de datos en el que debe concentrarse para obtener un porcentaje de etiquetas positivas. Cuanto mayor sea el porcentaje del conjunto de datos utilizado, mayor será el porcentaje de etiquetas positivas encontradas.

En el siguiente gráfico de ejemplo, la curva de ganancia es la línea con pendiente variable. La línea recta es el porcentaje de etiquetas positivas que se encuentran al seleccionar un porcentaje de datos del conjunto de datos de forma aleatoria. Al segmentar el 20 % del conjunto de datos, lo normal sería encontrar más del 40 % de las etiquetas positivas. Por ejemplo, podría usar una curva de ganancia para determinar en qué concentrarse en una campaña de marketing. Con nuestro ejemplo de curva de ganancia, si el 83 % de las personas de un vecindario compraran galletas, le enviaría un anuncio a aproximadamente el 60 % del vecindario.



Curva de elevación

En la clasificación binaria, la curva de elevación ilustra la elevación que supone utilizar un modelo entrenado para predecir la probabilidad de encontrar una etiqueta positiva en comparación con una suposición aleatoria. El valor de elevación se calcula durante el entrenamiento utilizando la relación entre el porcentaje de ganancia y la proporción de etiquetas positivas en cada decil. Si el modelo creado durante el entrenamiento es representativo de los datos no observados, use la curva de elevación para predecir la ventaja de usar el modelo en lugar de hacer predicciones aleatorias.

En el siguiente gráfico de ejemplo, la curva de elevación es la línea con pendiente variable. La línea recta es la curva de elevación asociada a la selección aleatoria del porcentaje correspondiente del conjunto de datos. Al seleccionar aleatoriamente el 40 % del conjunto de datos con las etiquetas de clasificación de su modelo, lo normal sería encontrar aproximadamente 1,7 veces el número de etiquetas positivas que habría encontrado al seleccionar aleatoriamente el 40 % de los datos no observados.



Curva de precisión/exhaustividad

La curva de precisión/exhaustividad representa la compensación entre precisión y exhaustividad en problemas de clasificación binaria.

La precisión mide la fracción de positivos reales que se predicen como positivos (TP) de entre todas las predicciones positivas (TP y falsos positivos). El rango va de 0 a 1. Un valor mayor indica mejor exactitud predictiva.

- Precisión = TP/(TP+FP)

La exhaustividad mide la fracción de positivos reales (TP) que se predicen como positivos de entre todas las predicciones positivas reales (TP y falsos negativos). También se conoce como sensibilidad o tasa positiva verdadera. El rango va de 0 a 1. Un valor mayor indica una mejor detección de los valores positivos de la muestra.

- Exhaustividad = TP/(TP+FN)

El objetivo de un problema de clasificación es etiquetar correctamente tantos elementos como sea posible. Un sistema con un nivel alto de exhaustividad, pero con un nivel bajo de precisión, arroja un alto porcentaje de falsos positivos.

El siguiente gráfico muestra un filtro de spam que marca todos los correos electrónicos como spam. Tiene un alto nivel de exhaustividad, pero una precisión baja, ya que la exhaustividad no mide los falsos positivos.

Otórguele más importancia a la exhaustividad que a la precisión si el problema que está abordando tiene una penalización baja por declarar falsos positivos, pero una penalización alta por omitir positivos verdaderos. Por ejemplo, la detección de una colisión inminente en un vehículo autónomo.



Por otro lado, un sistema con un nivel alto de precisión, pero con un nivel bajo de exhaustividad, arroja un alto porcentaje de falsos negativos. Un filtro de spam que marca todos los correos electrónicos como deseables (no spam) tiene una alta precisión, pero un nivel bajo de exhaustividad, ya que la precisión no mide los falsos negativos.

Otórguele más importancia a la precisión que a la exhaustividad si el problema que está abordando tiene una penalización baja por declarar falsos negativos, pero una penalización alta por omitir negativos verdaderos. Por ejemplo, marcar un filtro sospechoso para una auditoría fiscal.

En el siguiente gráfico se muestra un filtro de spam con un nivel alto de precisión, pero un nivel bajo de exhaustividad, ya que la precisión no mide los falsos negativos.



Un modelo que hace predicciones con un nivel alto de precisión y exhaustividad genera una gran cantidad de resultados correctamente etiquetados. Para obtener más información, consulte el artículo Precisión y exhaustividad en Wikipedia.

Área bajo la curva de precisión/exhaustividad (AUPRC)

Para problemas de clasificación binaria, Amazon SageMaker Autopilot incluye un gráfico del área bajo la curva de recuperación de precisión (AUPRC). La métrica AUPRC proporciona una medida agregada del rendimiento del modelo en todos los umbrales de clasificación posibles, y utiliza tanto la precisión como la exhaustividad. La AUPRC no tiene en cuenta el número de negativos verdaderos. Por lo tanto, puede resultar útil evaluar el rendimiento del modelo en los casos en que haya una gran cantidad de negativos verdaderos en los datos. Por ejemplo, para modelar un gen que contiene una mutación poco frecuente.

El siguiente gráfico es un ejemplo de un gráfico AUPRC. La precisión, en su nivel más alto, es 1 y la exhaustividad es 0. En la esquina inferior derecha del gráfico, la exhaustividad está en su valor más alto (1) y la precisión es 0. Entre estos dos puntos, la curva AUPRC ilustra la compensación entre precisión y exhaustividad en diferentes umbrales.



Comparación entre la gráfica real y la prevista

La comparación entre la gráfica real y la prevista muestra la diferencia entre los valores reales y previstos del modelo. En el siguiente gráfico de ejemplo, la línea continua representa la mejor opción. Si el modelo tuviera una precisión del 100 %, cada punto previsto sería igual a su punto real correspondiente y estaría situado en esta línea de la mejor opción. La distancia desde la línea de mejor opción es una indicación visual del error del modelo. Cuanto mayor sea la distancia desde la línea de mejor opción, mayor será el error del modelo.



Gráfica residual estandarizada

Una gráfica residual estandarizada incorpora los siguientes términos estadísticos:

`residual`

Un residual (sin procesar) muestra la diferencia entre los valores reales y los pronosticados por el modelo. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el valor residual.

`standard deviation`

La desviación estándar es una medida de cómo varían los valores con respecto a un valor promedio. Una desviación estándar alta indica que muchos valores son muy diferentes a su valor promedio. Una desviación estándar baja indica que muchos valores son similares a su valor promedio.

`standardized residual`

Un valor residual estandarizado divide los residuales sin procesar por su desviación estándar. Los residuales estandarizados tienen unidades de desviación estándar y son útiles para identificar valores atípicos en los datos, independientemente de la diferencia de escala de los residuales sin procesar. Si un residual estandarizado es mucho más pequeño o más grande que los demás residuales estandarizados, esto indica que el modelo no se ajusta bien a estas observaciones.

La gráfica de residuales estandarizada mide la intensidad de la diferencia entre los valores observados y esperados. El valor previsto real se muestra en el eje x. Un punto con un valor superior a un valor absoluto de 3 suele considerarse un valor atípico.

El siguiente gráfico de ejemplo muestra que una gran cantidad de residuales estandarizados se agrupan alrededor de 0 en el eje horizontal. Los valores cercanos a cero indican que el modelo se ajusta bien a estos puntos. El modelo no predice bien los puntos hacia la parte superior e inferior de la gráfica.



Histograma residual

Un histograma residual estandarizado incorpora los siguientes términos estadísticos:

`residual`

Un residual (sin procesar) muestra la diferencia entre los valores reales y los pronosticados por el modelo. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el valor residual.

`standard deviation`

La desviación estándar es una medida de cuánto varían los valores con respecto a un valor promedio. Una desviación estándar alta indica que muchos valores son muy diferentes a su valor promedio. Una desviación estándar baja indica que muchos valores son similares a su valor promedio.

`standardized residual`

Un valor residual estandarizado divide los residuales sin procesar por su desviación estándar. Los residuales estandarizados tienen unidades de desviación estándar. Son útiles para identificar valores atípicos en los datos, independientemente de la diferencia de escala de los residuales sin procesar. Si un residual estandarizado es mucho más pequeño o más grande que los demás residuales estandarizados, el modelo no se ajusta bien a estas observaciones.

`histogram`

Un histograma es un gráfico que muestra la frecuencia con la que ocurre un valor.

El histograma residual muestra la distribución de los valores residuales estandarizados. Un histograma distribuido en forma de campana y centrado en el cero indica que el modelo no subestima ni sobreestima sistemáticamente un rango determinado de valores objetivo.

En el siguiente gráfico, los valores residuales estandarizados indican que el modelo se ajusta bien a los datos. Si el gráfico mostrara valores muy alejados del valor central, eso indicaría que esos valores no se ajustan bien al modelo.



Cuadernos de Piloto automático generados para administrar las tareas de AutoML

Amazon SageMaker Autopilot gestiona las tareas clave de un proceso de aprendizaje automático (AutoML) mediante un trabajo de AutoML. El trabajo de AutoML crea tres informes basados en cuadernos que describen el plan que sigue Piloto automático para generar modelos candidatos.

Un modelo candidato consiste en un par (canalización, algoritmo). En primer lugar, hay un cuaderno de exploración de datos, que describe lo que Piloto automático ha aprendido sobre los datos que usted ha suministrado. En segundo lugar, hay un cuaderno de definición de candidatos, que utiliza la información sobre los datos para generar candidatos. En tercer lugar, hay un informe con información sobre el modelo, que puede ayudar a detallar las características de rendimiento del mejor modelo en la clasificación de un experimento de Piloto automático.

Temas

- Informe de exploración de datos de Piloto automático

- Búsqueda y ejecución del cuaderno de definición de candidatos

Puede ejecutar estos cuadernos en Amazon SageMaker AI o de forma local si ha instalado el SDK de Amazon SageMaker Python. Puede compartir las libretas como cualquier otra libreta de SageMaker Studio Classic. Los cuadernos están creados para que realices experimentos. Por ejemplo, puede editar los siguientes elementos en los blocs de notas:

- Preprocesadores utilizados en los datos
- Número de ejecuciones de optimización de hiperparámetros (HPO) y su paralelismo
- Algoritmos por probar
- Tipos de instancia utilizados para los trabajos de HPO
- Intervalos de hiperparámetros

Como método de aprendizaje, es recomendable hacer modificaciones en el cuaderno de definiciones de candidatos. Esta capacidad le permite entender cómo afectan a sus resultados las decisiones tomadas durante el proceso de machine learning.

> **Note**
>
> Al ejecutar los cuadernos en la instancia predeterminada, habrá un impacto en los costos básicos. Sin embargo, cuando ejecuta trabajos de HPO desde el cuaderno candidato, estos trabajos utilizan recursos de computación adicionales que generan costos adicionales.

Informe de exploración de datos de Piloto automático

Amazon SageMaker Autopilot limpia y preprocesa el conjunto de datos automáticamente. Los datos de alta calidad mejoran la eficiencia del machine learning y generan modelos que permiten realizar predicciones más precisas.

Algunos problemas relacionados con los conjuntos de datos proporcionados por los clientes no se pueden solucionar automáticamente sin contar con conocimientos sobre la materia. Los valores atípicos grandes en la columna objetivo para problemas de regresión, por ejemplo, pueden provocar predicciones subóptimas para los valores no atípicos. Es posible que sea necesario eliminar los valores atípicos según el objetivo del modelado. Si una columna objetivo se incluye por accidente como una de las características de entrada, el modelo final se validará bien, pero tendrá poco valor para futuras predicciones.

Para ayudar a los clientes a descubrir este tipo de problemas, Piloto automático proporciona un informe de exploración de datos que contiene información sobre los posibles problemas con sus datos. El informe también sugiere cómo abordar los problemas.

En todos los trabajos de Piloto automático, se genera un cuaderno de exploración de datos con dicho informe. El informe se almacena en un bucket de Amazon S3 y se puede acceder a él desde su ruta de salida. La ruta del informe de exploración de datos suele seguir el siguiente patrón.

```
[s3 output path]/[name of the automl job]/sagemaker-automl-candidates/
[name of processing job used for data analysis]/notebooks/SageMaker
 AIAutopilotDataExplorationNotebook.ipynb
```

La ubicación del cuaderno de exploración de datos se puede obtener de la API del piloto automático mediante la respuesta de la `DescribeAutoMLJob`operación, que se almacena en. DataExplorationNotebookLocation

Al ejecutar el piloto automático desde SageMaker Studio Classic, puede abrir el informe de exploración de datos siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el icono

   de inicio en el panel de navegación izquierdo para ver el menú de navegación de nivel superior de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Se abrirá una nueva pestaña Piloto automático.
3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de Piloto automático que contiene el cuaderno de exploración de datos que desea examinar. Se abrirá una nueva pestaña Trabajo de piloto automático.
4. Seleccione Abrir cuaderno de exploración de datos en la sección superior derecha de la pestaña Trabajo de piloto automático.

El informe de exploración de datos se genera a partir de sus datos antes de que comience el proceso de entrenamiento. Esto le permite detener los trabajos de Piloto automático que podrían generar resultados irrelevantes. Del mismo modo, puede abordar cualquier problema o mejora en el conjunto de datos antes de volver a ejecutar Piloto automático. De esta forma, puede utilizar su experiencia para mejorar la calidad de los datos de forma manual y entrenar así al modelo con un conjunto de datos que esté más preparado.

El informe de datos solo contiene reducciones estáticas y se puede abrir en cualquier entorno de Jupyter. El cuaderno que contiene el informe se puede convertir a otros formatos, como PDF o HTML. Para obtener más información sobre las conversiones, consulte Using the nbconvert script to convert Jupyter notebooks to other formats.

Temas

- Resumen de conjunto de datos
- Análisis de objetivos
- Ejemplo de datos
- Filas duplicadas
- Correlaciones entre columnas
- Filas anómalas
- Valores que faltan, cardinalidad y estadísticas descriptivas

Resumen de conjunto de datos

Este Resumen de conjunto de datos proporciona estadísticas clave que caracterizan su conjunto de datos, como el número de filas, el número de columnas, el porcentaje de filas duplicadas y los valores objetivo que faltan. Su objetivo es proporcionarle una alerta rápida cuando haya algún problema con su conjunto de datos que Amazon SageMaker Autopilot haya detectado y que pueda requerir su intervención. La información se presenta como advertencias que se clasifican en gravedad “alta” o “baja”. La clasificación depende del nivel de confianza que existe en que el problema afectará negativamente al rendimiento del modelo.

Los datos de gravedad alta y baja aparecen en el resumen en forma de ventanas emergentes. Para la mayoría de los datos, se ofrecen recomendaciones sobre cómo confirmar que existe un problema con el conjunto de datos que requiere su atención. También hay propuestas sobre cómo resolver los problemas.

Piloto automático proporciona estadísticas adicionales sobre los valores objetivo que faltan o no son válidos en nuestro conjunto de datos, para ayudarle a detectar otros problemas que tal vez no se capten con información de gravedad alta. Un número inesperado de columnas de un tipo concreto podría indicar que es posible que algunas columnas que desee utilizar no estén incluidas en el conjunto de datos. También podría indicar que hubo un problema con la forma en que se prepararon o almacenaron los datos. Si se solucionan los problemas de datos detectados por Piloto automático, se puede mejorar el rendimiento de los modelos de machine learning basados en los datos.

La información sobre gravedad alta se muestra en la sección de resumen y en otras secciones relevantes del informe. Por lo general, se proporcionan ejemplos de información de gravedad alta y baja según la sección del informe de datos.

Análisis de objetivos

En esta sección, se muestran varios datos de gravedad alta y baja relacionados con la distribución de los valores en la columna objetivo. Compruebe que la columna objetivo contenga los valores correctos. Los valores incorrectos en la columna objetivo probablemente den como resultado un modelo de machine learning que no sirva para el propósito comercial previsto. En esta sección, se incluyen varios datos de alta y baja gravedad. A continuación, se presentan varios ejemplos.

- Valores objetivo atípicos: distribución objetivo asimétrica o sesgada para la regresión, como los lugares con una alta probabilidad de valores atípicos.
- Cardinalidad objetivo alta o baja: número poco frecuente de etiquetas de clase o un gran número de clases únicas para la clasificación.

Tanto para los tipos de problemas de regresión como los de clasificación, aparecen valores no válidos, como el infinito numérico, `NaN` o un espacio vacío en la columna de destino. Según el tipo de problema, se presentan diferentes estadísticas del conjunto de datos. Una distribución de los valores de las columnas objetivo para un problema de regresión le permite verificar si la distribución es la que esperaba.

La siguiente captura de pantalla muestra un informe de datos de Piloto automático, que incluye estadísticas como la media, la mediana, el mínimo, el máximo y el porcentaje de valores atípicos del conjunto de datos. La captura de pantalla también incluye un histograma que muestra la distribución de las etiquetas en la columna de destino. En el histograma, se muestran los valores de la columna objetivo en el eje horizontal y el recuento en el eje vertical. Un cuadro resalta la sección Porcentaje de valores atípicos de la captura de pantalla para indicar dónde aparece esta estadística.



Hay varias estadísticas sobre los valores objetivo y su distribución. Si alguno de los valores atípicos, valores no válidos o porcentajes faltantes es superior a cero, estos valores aparecen para que pueda investigar por qué sus datos contienen valores objetivo inutilizables. Algunos valores objetivo inutilizables aparecen resaltados como una advertencia de gravedad baja.

En la siguiente captura de pantalla, se ha añadido accidentalmente un símbolo ` a la columna de destino, lo que impidió analizar el valor numérico del objetivo. Aparece el aviso Datos de gravedad baja: “Valores objetivo no válidos”. La advertencia de este ejemplo dice lo siguiente: “El 0,14 % de las etiquetas de la columna de destino no se ha podido convertir a valores numéricos. Los valores no numéricos más comunes son ["-3,8e-05","-9-05","-4,7e-05","-1,4999999999999999e-05","-4,3e-05"]. Esto suele indicar que hay problemas con la recopilación o el procesamiento de los datos. Amazon SageMaker Autopilot ignora todas las observaciones cuya etiqueta de destino no sea válida».



Piloto automático también proporciona un histograma que muestra la distribución de las etiquetas para su clasificación.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de estadísticas proporcionadas para la columna de destino, incluido el número de clases y los valores faltantes o no válidos. Un histograma con la

etiqueta de destino en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical muestra la distribución de cada categoría de etiquetas.

Number of Classes	Invalid Percentage	Missing Percentage
23	0.00%	0.00%

Target Label	Frequency Percentage	Label Count
9	16.55%	230
10	15.18%	211
8	13.60%	189
11	11.65%	162
7	9.35%	130
12	6.40%	89
6	6.19%	86
13	4.89%	68
14	3.02%	42
5	2.73%	38



> **Note**
>
> Puede encontrar las definiciones de todos los términos presentados en esta y otras secciones en la sección Definiciones, en la parte inferior del cuaderno de informes.

Ejemplo de datos

Piloto automático presenta una muestra real de sus datos para ayudarte a detectar problemas en el conjunto de datos. La tabla de muestra se desplaza horizontalmente. Inspeccione los datos de muestra para verificar que todas las columnas necesarias estén presentes en el conjunto de datos.

Piloto automático también calcula una medida de la potencia predictiva, que se puede utilizar para identificar una relación lineal o no lineal entre una característica y la variable objetivo. El valor `0` indica que la característica no tiene ningún valor predictivo para predecir la variable objetivo. Un valor 1 indica la potencia predictiva más alta para la variable objetivo. Para obtener más información sobre la potencia predictiva, consulte la sección Definiciones.

> **Note**
>
> No es recomendable utilizar la potencia predictiva como sustituto de la importancia de las características. Úsela solo si está seguro de que la potencia predictiva es una medida adecuada para el caso de uso en particular.

En la siguiente captura de pantalla, se ve un ejemplo de muestra de datos. La fila superior contiene la potencia predictiva de cada columna del conjunto de datos. La segunda fila contiene el tipo de datos de la columna. Las filas siguientes contienen las etiquetas. Las columnas contienen la columna de destino seguida de cada columna de características. Cada columna de características tiene una potencia predictiva asociada (resaltada en esta captura de pantalla con un recuadro). En este ejemplo, la columna que contiene la característica `x51` tiene una potencia predictiva de `0.68` para la variable objetivo `y`. La característica `x55` es ligeramente menos predictiva: tiene una potencia predictiva de `0.59`.

	y	x51	x55	x54	x52	x20	x56	x15
Prediction Power	-	0.680107	0.594356	0.580346	0.548662	0.543034	0.480431	0.448701
Column Types	-	numeric	numeric	numeric	numeric	numeric	numeric	numeric
0	0.0	0.0	2.0	1.4280000000000002	0.0	0.0	10.0	0.0
1	1.0	0.152	19.0	1.357	0.0	1.18	148.0	0.0
2	1.0	0.0	46.0	4.8180000000000005	0.0	2.63	106.0	1.31
3	0.0	0.134	121.0	3.08	0.0	1.56	693.0	0.0
4	0.0	0.377	1.0	1.0	0.0	0.0	33.0	0.0
5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	10.0	0.0
6	0.0	0.327	2.0	1.068	0.0	0.61	47.0	0.0
7	0.0	0.039	6.0	1.2919999999999998	0.0	0.42	106.0	0.21

Filas duplicadas

Si hay filas duplicadas en el conjunto de datos, Amazon SageMaker Autopilot muestra una muestra de ellas.

> **Note**
>
> No se recomienda equilibrar un conjunto de datos con un sobremuestreo antes de proporcionárselo a Piloto automático. Esto puede provocar que las puntuaciones de validación de los modelos entrenados con Piloto automático sean inexactas y que los modelos que se produzcan queden inutilizables.

Correlaciones entre columnas

Piloto automático utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, una medida de la correlación lineal entre dos características, para rellenar una matriz de correlación. En la matriz de correlación, las características numéricas se representan en los ejes horizontal y vertical, y el coeficiente de correlación de Pearson se representa en sus intersecciones. Cuanto mayor sea la correlación entre dos características, mayor será el coeficiente, con un valor máximo de $|1|$.

- Un valor de `-1` indica que las características están perfectamente correlacionadas negativamente.
- Un valor de `1`, que ocurre cuando una característica está correlacionada consigo misma, indica una correlación positiva perfecta.

Puede utilizar la información de la matriz de correlación para eliminar las características con un nivel alto de correlación. Un número menor de características reduce las posibilidades de sobreajustar un modelo; además, puede contribuir a abaratar los costos de producción de dos maneras. Reduce el tiempo de ejecución de Piloto automático necesario y, en el caso de algunas aplicaciones, puede abaratar los procedimientos de recopilación de datos.

En la siguiente captura de pantalla, se muestra un ejemplo de matriz de correlación entre 7 características. Cada característica se muestra en una matriz en los ejes horizontal y vertical. El coeficiente de correlación de Pearson se muestra en la intersección entre dos características. Cada intersección de características tiene un tono de color asociado. Cuanto mayor sea la correlación, más oscuro será el tono. Los tonos más oscuros ocupan la diagonal de la matriz, donde cada característica se correlaciona consigo misma, lo que representa una correlación perfecta.



Filas anómalas

Amazon SageMaker Autopilot detecta qué filas del conjunto de datos pueden ser anómalas. A continuación, asigna una puntuación de anomalía a cada fila. Las filas con puntuaciones de anomalía negativas se consideran anómalas.

La siguiente captura de pantalla muestra el resultado de un análisis de Piloto automático para las filas que contienen anomalías. Junto a las columnas del conjunto de datos de cada fila, aparece una columna que contiene una puntuación anómala.

	Anomaly Scores	0	1	2	3	4	5	6	7
1237	-0.215202	F	0.8	0.63	0.195	2.526	0.933	0.59	0.62
405	-0.200257	F	0.815	0.65	0.25	2.255	0.8905	0.42	0.7975
861	-0.194832	F	0.75	0.61	0.235	2.5085	1.232	0.519	0.612
1319	-0.193176	M	0.73	0.595	0.23	2.8255	1.1465	0.419	0.897
403	-0.184558	M	0.77	0.62	0.195	2.5155	1.1155	0.6415	0.642
229	-0.182169	F	0.735	0.6	0.22	2.555	1.1335	0.44	0.6
989	-0.171010	I	0.11	0.09	0.03	0.008	0.0025	0.002	0.003
1066	-0.160921	M	0.665	0.535	0.225	2.1835	0.7535	0.391	0.885
1056	-0.155347	I	0.14	0.105	0.035	0.014	0.0055	0.0025	0.004
637	-0.154234	M	0.175	0.125	0.04	0.024	0.0095	0.006	0.005

Valores que faltan, cardinalidad y estadísticas descriptivas

Amazon SageMaker Autopilot examina e informa sobre las propiedades de las columnas individuales de su conjunto de datos. En cada sección del informe de datos que presenta este análisis, el contenido está organizado. De este modo, puede comprobar primero los valores más “sospechosos”. Con estas estadísticas, puede mejorar el contenido de las columnas individuales y la calidad del modelo producido por Piloto automático.

Piloto automático calcula varias estadísticas sobre los valores categóricos en las columnas que los contienen. Esto incluye el número de entradas únicas y, para texto, el número de palabras únicas.

Piloto automático calcula varias estadísticas estándar sobre los valores numéricos en las columnas que los contienen. La siguiente imagen muestra estas estadísticas, lo que incluye los valores medio, mediano, mínimo y máximo, así como los porcentajes de los tipos numéricos y de los valores atípicos.

	% of Numerical Values	Mean	Median	Min	Max	% of Outlier Values
y	100.0%	9.93957	9.0	3.0	27.0	nan
1	100.0%	0.523612	0.545	0.11	0.815	0.0
2	100.0%	0.407799	0.425	0.09	0.65	0.0
3	100.0%	0.13995	0.145	0.015	0.515	0.1
4	100.0%	0.828266	0.81	0.008	2.8255	0.0
5	100.0%	0.358844	0.339	0.0025	1.2395	0.0
6	100.0%	0.180348	0.1725	0.002	0.6415	0.0
7	100.0%	0.238783	0.235	0.003	1.005	0.2

Búsqueda y ejecución del cuaderno de definición de candidatos

El cuaderno de definición de candidatos contiene todos los pasos de preprocesamiento, los algoritmos y los rangos de hiperparámetros sugeridos.

Puede elegir el candidato que desea entrenar y ajustar de dos maneras. En primer lugar, ejecutando secciones del cuaderno. En segundo lugar, ejecutando todo el cuaderno para optimizar a todos los candidatos e identificar al mejor candidato. Si ejecuta todo el cuaderno, solo se mostrará el mejor candidato tras finalizar el trabajo.

Para ejecutar el piloto automático desde SageMaker Studio Classic, abra el cuaderno de definiciones candidatas siguiendo estos pasos:

1. Seleccione el icono

   de inicio en el panel de navegación izquierdo para ver el menú de navegación de nivel superior de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Seleccione la tarjeta AutoML en el área de trabajo principal. Se abrirá una nueva pestaña Piloto automático.
3. En la sección Nombre, seleccione el trabajo de Piloto automático que contenga el cuaderno de definiciones de candidatos que desee examinar. Se abrirá una nueva pestaña Trabajo de Piloto automático.

4. Seleccione Abrir el cuaderno de generación de candidatos, en la sección superior derecha de la pestaña Trabajo de Piloto automático. Esto abre una nueva vista previa de solo lectura del cuaderno de definiciones de candidatos de Amazon SageMaker Autopilot.

Para ejecutar el cuaderno de definición de candidatos, siga estos pasos:

1. Selecciona Importar bloc de notas en la parte superior derecha de la pestaña Bloc de notas con definiciones de candidatos de Amazon SageMaker Autopilot. Esto abrirá una pestaña para configurar un nuevo entorno de cuaderno a fin de ejecutar el cuaderno.
2. Seleccione una SageMaker imagen existente o utilice una imagen personalizada.
3. Seleccione un Kernel, un Tipo de instancia y un Script de inicio opcional.

Ahora puede ejecutar el cuaderno en este nuevo entorno.

Configure el resultado de la inferencia en los contenedores generados

Piloto automático genera una lista `ContainerDefinition` ordenada. Esto se puede usar para crear un modelo e implementarlo en una canalización de machine learning. Este modelo se puede utilizar para el alojamiento en línea y la inferencia.

Los clientes pueden enumerar las definiciones de los contenedores de inferencia con la API `ListCandidateForAutoMLJob`. La lista de definiciones de contenedores de inferencia que representan el mejor candidato también está disponible en la respuesta `DescribeAutoMLJob`.

Definiciones de contenedores de inferencia para tipos de problemas de regresión y clasificación

Piloto automático genera contenedores de inferencia específicos para el modo de entrenamiento y el tipo de problema del trabajo.

Definiciones de contenedores para el modo de optimización de hiperparámetros (HPO)

- Regresión: HPO genera dos contenedores.
  1. Un contenedor de ingeniería de características que transforma las características originales en características sobre las que pueden entrenarse los algoritmos de regresión.
  2. Un contenedor de algoritmos que transforma las características y genera una puntuación de regresión para el conjunto de datos.
- Clasificación: HPO genera tres contenedores.

1. Un contenedor de ingeniería de características que transforma las características originales en características sobre las que pueden entrenarse los algoritmos de clasificación.
2. Un contenedor de algoritmos que genera el `predicted_label` con la probabilidad más alta. Este contenedor también puede generar las diversas probabilidades asociadas a los resultados de la clasificación en la respuesta de inferencia.
3. Un contenedor de ingeniería de características que realiza el posprocesamiento de la predicción del algoritmo. Por ejemplo, puede realizar una transformación inversa en la etiqueta prevista y cambiarla por la etiqueta original.

Definiciones de contenedores para el modo de ensamblaje

En el modo de ensamblaje, los tipos de problemas de regresión y clasificación tienen un solo contenedor de inferencias. Este contenedor de inferencias transforma las características y genera las predicciones en función del tipo de problema.

Respuestas de inferencias por tipo de problema

Respuestas de inferencias para modelos de clasificación

En los contenedores de inferencias de clasificación, puede seleccionar el contenido de la respuesta de inferencia mediante cuatro claves predefinidas.

- `predicted_label`: la etiqueta con la mayor probabilidad de predecir la etiqueta correcta, según lo determinado por Piloto automático.
- `probability`:
  - Modelos HPO: la probabilidad de la clase `True` para clasificación binaria. La probabilidad de `predicted_label` para la clasificación multiclase.
  - Modelos de ensamblaje: la probabilidad de `predicted_label` para la clasificación binaria y multiclase.
- `probabilities`: la lista de probabilidades de todas las clases correspondientes.
- `labels`: la lista de todas las etiquetas.

Por ejemplo, para un problema de clasificación binaria, si pasa las claves de respuesta de inferencias `['predicted_label', 'probability', 'probabilities', 'labels']` y la respuesta de salida aparece como `[1, 0.1, "[0.9, 0.1]", "['1', '0']"]`, debe interpretarla de la siguiente manera:

1. `predicted_label` es igual a `1` porque la etiqueta “1” tiene una probabilidad mayor (en este caso, `0.9`).
2. Para los modelos HPO, `probability` es igual a `0.1`, que es la probabilidad de la `positive_class` (en este caso, `0`) seleccionada por Piloto automático.

   Para los modelos de ensamblaje, `probability` es igual a `0.9`, que es la probabilidad de la `predicted_label`.
3. `probabilities` muestra la `probability` de cada etiqueta en `labels`.
4. `labels` son las etiquetas únicas del conjunto de datos, donde la segunda etiqueta (“0” en este caso) es la `positive_class` seleccionada por Piloto automático.

De forma predeterminada, los contenedores de inferencias están configurados para generar solo la `predicted_label`. Para seleccionar contenido de inferencia adicional, puede actualizar el parámetro `inference_response_keys` para incluir hasta las siguientes tres variables de entorno.

- `SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED`: configurado para proporcionarle sugerencias sobre el contenido que admite cada contenedor.
- `SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT`: debe configurarse con las claves que el contenedor espera en la carga de entrada.
- `SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT`: debe rellenarse con el conjunto de claves que genera el contenedor.

Respuestas de inferencias para modelos de clasificación en el modo HPO

En esta sección, se muestra cómo configurar la respuesta de inferencias de los modelos de clasificación mediante el modo de optimización de hiperparámetros (HPO).

A fin de elegir el contenido de la respuesta de inferencias en el modo HPO, añada las variables `SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT` y `SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT` a los contenedores segundo y tercero que se generan en el modo HPO para los problemas de clasificación.

Las claves que admite el segundo contenedor (algoritmo) son predicted_label, probability y probabilities. Tenga en cuenta que, de forma deliberada, `labels` no se ha agregado a `SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED`.

Las claves que admite el contenedor del modelo de tercera clasificación son `predicted_label`, `labels`, `probability` y `probabilities`. Por lo tanto, el entorno `SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED` incluye los nombres de estas claves.

A fin de actualizar la definición de los contenedores de inferencia de modo que reciban a `predicted_label` y `probability`, utilice el siguiente ejemplo de código.

```
containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
 probability'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT': 'predicted_label,
 probability'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
 probability'})
```

El siguiente ejemplo de código actualiza la definición de los contenedores de inferencia de modo que reciban a `predicted_label`, `labels` y `probabilities`. No transfiera `labels` al segundo contenedor (el contenedor del algoritmo), ya que el tercer contenedor lo genera de forma independiente.

```
containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
 'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT':
 'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
 probabilities,labels'})
```

Las siguientes secciones plegables proporcionan ejemplos de código para AWS SDK para Python (Boto3) y para el SageMaker SDK para Python. En cada sección se muestra cómo seleccionar el contenido de las respuestas de inferencia en modo HPO para el ejemplo de código correspondiente.

AWS SDK para Python (Boto3)

```
import boto3

sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')

role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
output_path = '<S3 output uri>'
```

```
best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

best_candidate_containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
 'predicted_label, probability'})
best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT':
 'predicted_label, probability'})
best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
 'predicted_label, probability'})

# create model
reponse = sm_client.create_model(
    ModelName = '<Model Name>',
    ExecutionRoleArn = role,
    Containers = best_candidate_containers
)

# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job(
    TransformJobName='<Transform Job Name>',
    ModelName='<Model Name>',
    TransformInput={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'S3DataType': 'S3Prefix',
                'S3Uri': input_data
            }
        },
        'ContentType': "text/CSV",
        'SplitType': 'Line'
    },
    TransformOutput={
        'S3OutputPath': output_path,
        'AssembleWith': 'Line',
    },
    TransformResources={
        'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
        'InstanceCount': 1,
    },
)
```

SageMaker SDK para Python

```
from sagemaker import AutoML

aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>',
                                  candidate=None,
                                  inference_response_keys**=['probabilities',
 'labels'])

aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv',
                                             assemble_with='Line',
                                             instance_type='ml.m5.xlarge',
                                             instance_count=1,)

aml_transformer.transform('<S3 input uri>',
                          content_type='text/csv',
                          split_type='Line',
                          job_name='<Transform Job Name>',
                          wait=True)
```

Respuestas de inferencias para modelos de clasificación en el modo ensamblaje

En esta sección, se muestra cómo configurar la respuesta de inferencias de los modelos de clasificación mediante el modo de ensamblaje.

En el modo de ensamblaje, para elegir el contenido de la respuesta de inferencia, actualice la variable de entorno `SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT`.

Las claves que admite el contenedor del modelo de clasificación son `predicted_label`, `labels`, `probability` y `probabilities`. Estas claves se incluyen en el entorno `SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED`.

A fin de actualizar la definición de los contenedores de inferencia de modo que reciban a `predicted_label` y `probability`, consulte el siguiente ejemplo de código.

```
containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
 probability'})
```

La siguiente sección contraíble proporciona un ejemplo de código para seleccionar el contenido de las respuestas de inferencia en el modo de ensamblaje. El ejemplo usa AWS SDK para Python (Boto3).

AWS SDK para Python (Boto3)

```
import boto3
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')

role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
output_path = '<S3 output uri>'

best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

*best_candidate_containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
 'predicted_label, probability'})
*
# create model
reponse = sm_client.create_model(
    ModelName = '<Model Name>',
    ExecutionRoleArn = role,
    Containers = best_candidate_containers
)

# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job(
    TransformJobName='<Transform Job Name>',
    ModelName='<Model Name>',
    TransformInput={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'S3DataType': 'S3Prefix',
                'S3Uri': input_data
            }
        },
        'ContentType': "text/CSV",
        'SplitType': 'Line'
    },
    TransformOutput={
        'S3OutputPath': output_path,
        'AssembleWith': 'Line',
    },
    TransformResources={
        'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
```

```
        'InstanceCount': 1,
    },
)
```

La siguiente sección plegable proporciona un ejemplo de código que es idéntico al ejemplo de SageMaker SDK para Python para HPO. Se incluye aquí para acceder con comodidad.

SageMaker SDK para Python

El siguiente ejemplo de código de HPO usa el SageMaker SDK para Python.

```
from sagemaker import AutoML

aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>',
                                  candidate=None,
                                  *inference_response_keys**=['probabilities',
 'labels'])*

aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv',
                                             assemble_with='Line',
                                             instance_type='ml.m5.xlarge',
                                             instance_count=1,)

aml_transformer.transform('<S3 input uri>',
                          content_type='text/csv',
                          split_type='Line',
                          job_name='<Transform Job Name>',
                          wait=True)
```

Creación de un trabajo de clasificación de imágenes mediante la API de AutoML

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear un trabajo de Amazon SageMaker Autopilot como experimento piloto para tipos de problemas de clasificación de imágenes mediante SageMaker API Reference.

> **Note**
>
> Las tareas como la clasificación de textos e imágenes, la previsión de series temporales y el refinamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño están disponibles exclusivamente en la

versión 2 de la API de REST de AutoML. Si su idioma preferido es Python, puede consultar directamente el MLV2 objeto Auto del SDK de Amazon SageMaker Python. AWS SDK para Python (Boto3)

Los usuarios que prefieran la comodidad de una interfaz de usuario pueden usar Amazon SageMaker Canvas para acceder a modelos previamente entrenados y modelos básicos de IA generativa, o crear modelos personalizados adaptados a textos específicos, clasificación de imágenes, necesidades de previsión o IA generativa.

Puede crear un experimento de clasificación de imágenes con piloto automático mediante programación llamando a la acción de la `CreateAutoMLJobV2`API en cualquier idioma compatible con Amazon SageMaker Autopilot o el. AWS CLI

Para obtener información sobre cómo se traduce esta acción de API en una función en el lenguaje que usted prefiera, consulte la sección Véase también de `CreateAutoMLJobV2` y seleccione un SDK. Como ejemplo, para los usuarios de Python, consulte la sintaxis de solicitud completa de `create_auto_ml_job_v2` en AWS SDK para Python (Boto3).

Lo que sigue es una colección de parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la acción de API `CreateAutoMLJobV2` utilizada en la clasificación de imágenes.

Parámetros necesarios

Al llamar a `CreateAutoMLJobV2` para crear un experimento de Piloto automático para la clasificación de imágenes, debe proporcionar los siguientes valores:

- Un `AutoMLJobName` para especificar el nombre del trabajo.
- Al menos un `AutoMLJobChannel` en `AutoMLJobInputDataConfig` para especificar el origen de datos.
- Un `AutoMLProblemTypeConfig` del tipo `ImageClassificationJobConfig`.
- Una `OutputDataConfig` para especificar la ruta de salida de Amazon S3 a fin de almacenar los artefactos de su trabajo de AutoML.
- Un `RoleArn` para especificar el ARN del rol utilizado para acceder a sus datos.

Todos los demás parámetros son opcionales.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puede transferir al trabajo AutoML de clasificación de imágenes.

Cómo especificar los conjuntos de datos de entrenamiento y validación de un trabajo de AutoML

Puede proporcionar su propio conjunto de datos de validación y una tasa de división de datos personalizada, o puede dejar que Piloto automático divida el conjunto de datos automáticamente.

Cada `AutoMLJobChannel`objeto (consulte el parámetro obligatorio Automático MLJob InputDataConfig) tiene una`ChannelType`, que se puede configurar en `validation` valores que especifican cómo se utilizarán los datos al crear un modelo de aprendizaje automático. `training`

Debe proporcionar al menos un origen de datos y un máximo de dos: uno para los datos de entrenamiento y otro para los datos de validación. La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene uno o dos orígenes de datos.

La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene uno o dos orígenes de datos.

- Si solo tiene un origen de datos, el `ChannelType` se establece en `training` de forma predeterminada y debe tener este valor.
  - Si el valor `ValidationFraction` en `AutoMLDataSplitConfig` no está establecido, el 20 % (0,2) de los datos de este origen se utiliza para la validación de forma predeterminada.
  - Si la `ValidationFraction` se establece en un valor entre 0 y 1, el conjunto de datos se divide en función del valor especificado, donde el valor especifica la fracción del conjunto de datos utilizada para la validación.
- Si tiene dos orígenes de datos, el `ChannelType` de uno de los objetos de `AutoMLJobChannel` debe establecerse en `training`, el valor predeterminado. El `ChannelType` del otro origen de datos debe estar establecido en `validation`. Los dos orígenes de datos deben tener el mismo formato, CSV o Parquet, y el mismo esquema. En este caso, no debe establecer el valor de `ValidationFraction`, ya que todos los datos de cada origen se utilizan para el entrenamiento o la validación. Si se configura este valor, se producirá un error.

Cómo especificar la configuración de implementación automática de modelos para un trabajo de AutoML

Para permitir la implementación automática del mejor candidato modelo para un trabajo de AutoML, incluya un `ModelDeployConfig` en la solicitud de trabajo de AutoML. Esto permitirá implementar el mejor modelo en un punto final de SageMaker IA. A continuación, se muestran las configuraciones disponibles para la personalización.

- Para permitir que Piloto automático genere el nombre del punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName` en `True`.
- Si desea proporcionar su propio nombre para el punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName to False and provide a name of your choice in EndpointName`.

Formato de conjuntos de datos y métrica objetivo para la clasificación de imágenes

En esta sección, descubriremos cuáles son los formatos disponibles para los conjuntos de datos utilizados en la clasificación de imágenes, y veremos cuál es la métrica objetivo utilizada para evaluar la calidad predictiva de los candidatos a modelo de machine learning. Las métricas calculadas para los candidatos se especifican mediante una serie de MetricDatumtipos.

Formatos de conjuntos de datos

Piloto automático admite los formatos de imagen .png, .jpg y .jpeg. Si su conjunto de datos solo contiene imágenes .png, use `image/png`; si solo contiene imágenes .jpg o .jpeg, use `image/jpeg`, y si contiene una combinación de formatos de imagen, utilice `image/*`.

Métrica objetiva

La siguiente lista contiene los nombres de las métricas que están disponibles actualmente para medir el rendimiento de los modelos para la clasificación de imágenes.

`Accuracy`

La relación entre el número de elementos clasificados correctamente y el número total de elementos clasificados (correcta e incorrectamente). La precisión mide el grado de aproximación de los valores de clase pronosticados con respecto a los valores reales. Los valores de las métricas de precisión varían entre cero (0) y uno (1). Un valor de 1 indica una precisión perfecta y un 0 indica una imprecisión perfecta.

Implementación de modelos de Piloto automático para realizar inferencias en tiempo real

Después de entrenar tus modelos de Amazon SageMaker Autopilot, puedes configurar un punto final y obtener predicciones de forma interactiva. En la siguiente sección se describen los pasos para implementar su modelo en un punto final de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA a fin de obtener predicciones a partir de su modelo.

Inferencia en tiempo real

La inferencia en tiempo real es idónea para cargas de trabajo de inferencia con requisitos en tiempo real, interactivos y de baja latencia. Esta sección le muestra cómo puede usar la inferencia en tiempo real para obtener predicciones de forma interactiva a partir de su modelo.

Puede utilizar SageMaker APIs para implementar manualmente el modelo que produjo la mejor métrica de validación en un experimento de piloto automático de la siguiente manera.

También puede elegir la opción de implementación automática al crear el experimento de Piloto automático. Para obtener más información sobre cómo configurar la implementación automática de modelos, consulte `ModelDeployConfig` en los parámetros de solicitud de `CreateAutoMLJobV2`. Esto crea un punto de conexión automáticamente.

> **Note**
>
> Para evitar incurrir en cargos innecesarios, puede eliminar los puntos de conexión y los recursos innecesarios creados a partir de la implementación del modelo. Para obtener información sobre los precios de las instancias por región, consulta Amazon SageMaker Pricing.

1. Obtener las definiciones del contenedor del candidato

   Obtenga las definiciones de contenedores candidatas en InferenceContainers. Una definición de contenedor para la inferencia se refiere al entorno contenerizado diseñado para implementar y ejecutar un modelo de SageMaker IA entrenado a fin de realizar predicciones.

   En el siguiente ejemplo de AWS CLI comando, se utiliza la API DescribeAutoMLJobV2 para obtener las definiciones candidatas para el mejor modelo candidato.

```
aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 --auto-ml-job-name job-name --region region
```

2. Enumerar los candidatos

   El siguiente ejemplo de AWS CLI comando usa la ListCandidatesForAutoMLJobAPI para enumerar todos los modelos candidatos.

```
aws sagemaker list-candidates-for-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --
region <region>
```

3. Cree un modelo de SageMaker IA

   Utilice las definiciones de contenedor de los pasos anteriores y un candidato de su elección para crear un modelo de SageMaker IA mediante la CreateModelAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker create-model --model-name '<your-candidate-name>' \
                    --containers ['<container-definition1>, <container-
definition2>, <container-definition3>]' \
                    --execution-role-arn '<execution-role-arn>' --region '<region>
```

4. Crear la configuración de un punto de conexión

   El siguiente ejemplo de AWS CLI comando usa la CreateEndpointConfigAPI para crear una configuración de punto final.

```
aws sagemaker create-endpoint-config --endpoint-config-name '<your-endpoint-config-
name>' \
                    --production-variants '<list-of-production-variants>' \
                    --region '<region>'
```

5. Crear el punto de conexión

   En el siguiente AWS CLI ejemplo, se utiliza la CreateEndpointAPI para crear el punto final.

```
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<your-endpoint-name>' \
                    --endpoint-config-name '<endpoint-config-name-you-just-created>'
 \
                    --region '<region>'
```

Compruebe el progreso de la implementación de su punto final mediante la DescribeEndpointAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-endpoint –endpoint-name '<endpoint-name>' –region <region>
```

Cuando `EndpointStatus` cambie a `InService`, el punto de conexión estará listo para usarse en la inferencia en tiempo real.

6. Invocar al punto de conexión

   La siguiente estructura de comandos invoca el punto de conexión para realizar inferencias en tiempo real.

```
aws sagemaker invoke-endpoint --endpoint-name '<endpoint-name>' \
                  --region '<region>' --body '<your-data>' [--content-type]
 '<content-type>' <outfile>
```

Informe de explicabilidad

Amazon SageMaker Autopilot proporciona un informe de explicabilidad para ayudar a explicar cómo el mejor candidato a modelo hace predicciones para los problemas de clasificación de imágenes. Este informe puede ayudar a ingenieros de ML, directores de producto y otras partes interesadas internas a comprender las características del modelo. Tanto los consumidores como los reguladores confían en la transparencia del machine learning para confiar en las decisiones tomadas en función de las predicciones del modelo e interpretarlas. Puede utilizar estas explicaciones para auditar y cumplir los requisitos reglamentarios, establecer la confianza en el modelo, respaldar la toma de decisiones y depurar y mejorar el rendimiento del modelo.

La función explicativa de Piloto automático para la clasificación de imágenes utiliza una estrategia de mapa visual de activación de clases (CAM) que produce un mapa de calor en el que la distribución y la intensidad de cada color resaltan las áreas de la imagen que más contribuyen a una predicción específica. Este método se basa en los componentes principales derivados de la implementación de Eigen-CAM.

Piloto automático genera el informe de explicabilidad como un archivo JSON. El informe incluye detalles del análisis que se basan en el conjunto de datos de validación. Cada muestra utilizada para generar el informe contiene la siguiente información.

- `input_image_uri`: el URI de Amazon S3 de la imagen de entrada tomado como entrada para el mapa de calor.
- `heatmap_image_uri`: el URI de Amazon S3 de la imagen del mapa de calor generado por Piloto automático.
- `predicted_label`: la clase de etiqueta pronosticada por el mejor modelo entrenado con Piloto automático.
- `probability`: la confianza con la que se predice la `predicted_label`.

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 de los artefactos de explicabilidad generados para el mejor candidato en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate.CandidateProperties.CandidateArtifactLocations.Explainability`.

Los siguientes ejemplos ilustran el aspecto de los mapas de calor en algunas muestras de Oxford-IIIT Pet Dataset. La imagen del mapa de calor muestra gradientes de color que indican la importancia relativa de las diferentes características de la imagen. El color rojo representa las regiones que tienen mayor importancia a la hora de predecir la "etiqueta predictiva" de la imagen de entrada, en comparación con las características representadas por el color azul.

Imagen de entrada	Imagen de mapa de calor
	

Imagen de entrada	Imagen de mapa de calor
	

Informe de rendimiento del modelo

Un informe de calidad de un modelo de Amazon SageMaker AI (también denominado informe de rendimiento) proporciona información valiosa e información de calidad para el mejor candidato de modelo generado por un trabajo de AutoML. Incluye información sobre los detalles del trabajo, el tipo de problema del modelo, la función objetivo y diversas métricas. En esta sección, se detalla el contenido de un informe de rendimiento para los problemas de clasificación de imágenes y se explica cómo acceder a las métricas como datos sin procesar en un archivo JSON.

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 de los artefactos de informe de calidad del modelo generados para el mejor candidato en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate.CandidateProperties.CandidateArtifactLocations.ModelInsights`.

El informe de rendimiento consta de dos secciones:

- La primera sección contiene detalles sobre el trabajo de Piloto automático generado por el modelo.
- La segunda sección contiene un informe de calidad del modelo con varias métricas de rendimiento.

Detalles del trabajo en Piloto automático

Esta primera sección del informe proporciona información general sobre el trabajo de Piloto automático que ha generado el modelo. En estos detalles, se incluye la siguiente información.

- Nombre del candidato en Piloto automático: el nombre del candidato a mejor modelo.
- Nombre del trabajo en Piloto automático: el nombre del trabajo.
- Tipo de problema: el tipo de problema. En nuestro caso, clasificación de imágenes.
- Métrica objetiva: la métrica objetiva utilizada para optimizar el rendimiento del modelo. En nuestro caso, precisión.
- Dirección de optimización: indica si se debe minimizar o maximizar la métrica objetivo.

Informe de calidad del modelo

La información sobre la calidad del modelo se genera mediante la información sobre modelos de Piloto automático. El contenido del informe que se genera depende del tipo de problema que se aborde. El informe especifica el número de filas que se incluyeron en el conjunto de datos de evaluación y el momento en que se realizó la evaluación.

Tablas de métricas

La primera parte del informe de calidad del modelo contiene tablas de métricas. Son las adecuadas para el tipo de problema que abordó el modelo.

La siguiente imagen es un ejemplo de una tabla de métricas generada por Piloto automático para un problema de clasificación de imágenes o textos. Muestra el nombre, el valor y la desviación estándar de la métrica.

Metrics table

Metric Name	Value	Standard Deviation
weighted_recall	0.597104	0.005410
weighted_precision	0.591693	0.005729
accuracy	0.597104	0.005410
weighted_f0_5	0.592155	0.005659
weighted_f1	0.593423	0.005554
weighted_f2	0.595392	0.005456
accuracy_best_constant_classifier	0.200699	0.004422
weighted_recall_best_constant_classifier	0.200699	0.004422
weighted_precision_best_constant_classifier	0.040280	0.001753
weighted_f0_5_best_constant_classifier	0.047944	0.002039
weighted_f1_best_constant_classifier	0.067094	0.002684
weighted_f2_best_constant_classifier	0.111716	0.003808

Información gráfica sobre el rendimiento del modelo

La segunda parte del informe de calidad del modelo contiene información gráfica para ayudarle a evaluar el rendimiento del modelo. El contenido de esta sección depende del tipo de problema seleccionado.

Matriz de confusión

Una matriz de confusión es una forma de visualizar la precisión de las predicciones realizadas por un modelo para la clasificación binaria y multiclase de diferentes problemas.

Los componentes del gráfico de tasa de falsos positivos (FPR) y tasa de positivos reales (TPR) se definen de la siguiente manera.

- Predicciones correctas
  - Positivo real (TP): el valor predicho es 1 y el valor real es 1.
  - Negativo real (TN): el valor predicho es 0 y el valor real es 0.
- Predicciones erróneas
  - Positivo falso (FP): el valor predicho es 1, pero el valor real es 0.
  - Falso negativo (FN): el valor predicho es 0, pero el valor real es 1.

La matriz de confusión del informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

- El número y el porcentaje de predicciones correctas e incorrectas para las etiquetas reales
- El número y el porcentaje de predicciones precisas en la diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha
- El número y el porcentaje de predicciones incorrectas en la diagonal desde la esquina superior derecha hasta la esquina inferior izquierda

Las predicciones incorrectas en una matriz de confusión son los valores de confusión.

El diagrama siguiente muestra un ejemplo de matriz de confusión para un problema de clasificación multiclase. La matriz de confusión del informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

- El eje vertical se divide en tres filas que contienen tres etiquetas reales diferentes.
- El eje horizontal se divide en tres columnas que contienen las etiquetas que predijo el modelo.
- La barra de colores asigna un tono más oscuro a un número mayor de muestras para indicar visualmente el número de valores que se clasificaron en cada categoría.

En el siguiente ejemplo, el modelo predijo correctamente 354 valores reales para la etiqueta f, 1094 valores para la etiqueta i y 852 valores para la etiqueta m. La diferencia en el tono indica que el conjunto de datos no está equilibrado, ya que hay muchas más etiquetas para el valor i que para f o m.



La matriz de confusión del informe de calidad del modelo proporcionado puede incluir un máximo de 15 etiquetas para los tipos de problemas de clasificación multiclase. Si una fila correspondiente a una etiqueta muestra un valor `Nan`, significa que el conjunto de datos de validación utilizado para comprobar las predicciones del modelo no contiene datos con esa etiqueta.

Creación de un trabajo de AutoML de clasificación de texto mediante la API

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear un trabajo de Amazon SageMaker Autopilot como experimento piloto para tipos de problemas de clasificación de textos mediante SageMaker API Reference.

> **Note**
>
> Las tareas como la clasificación de textos e imágenes, la previsión de series temporales y el refinamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño están disponibles exclusivamente en la versión 2 de la API de REST de AutoML. Si su idioma preferido es Python, puede consultar

directamente el MLV2 objeto Auto del SDK de Amazon SageMaker Python. AWS SDK para Python (Boto3)

Los usuarios que prefieran la comodidad de una interfaz de usuario pueden usar Amazon SageMaker Canvas para acceder a modelos previamente entrenados y modelos básicos de IA generativa, o crear modelos personalizados adaptados a textos específicos, clasificación de imágenes, necesidades de previsión o IA generativa.

Puede crear un experimento de clasificación de texto con piloto automático mediante programación llamando a la acción de la `CreateAutoMLJobV2`API en cualquier idioma compatible con Amazon SageMaker Autopilot o el. AWS CLI

Para obtener información sobre cómo se traduce esta acción de API en una función en el lenguaje que usted prefiera, consulte la sección Véase también de `CreateAutoMLJobV2` y seleccione un SDK. Como ejemplo, para los usuarios de Python, consulte la sintaxis de solicitud completa de `create_auto_ml_job_v2` en AWS SDK para Python (Boto3).

Lo que sigue es una colección de parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la acción de API `CreateAutoMLJobV2` utilizada en la clasificación de textos.

Parámetros necesarios

Al llamar a `CreateAutoMLJobV2` para crear un experimento de Piloto automático para la clasificación de textos, debe proporcionar los siguientes valores:

- Un `AutoMLJobName` para especificar el nombre del trabajo.
- Al menos un `AutoMLJobChannel` en `AutoMLJobInputDataConfig` para especificar el origen de datos.
- Un `AutoMLProblemTypeConfig` del tipo `TextClassificationJobConfig`.
- Una `OutputDataConfig` para especificar la ruta de salida de Amazon S3 a fin de almacenar los artefactos de su trabajo de AutoML.
- Un `RoleArn` para especificar el ARN del rol utilizado para acceder a sus datos.

Todos los demás parámetros son opcionales.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puede transferir al trabajo AutoML de clasificación de textos.

Cómo especificar los conjuntos de datos de entrenamiento y validación de un trabajo de AutoML

Puede proporcionar su propio conjunto de datos de validación y una tasa de división de datos personalizada, o puede dejar que Piloto automático divida el conjunto de datos automáticamente.

Cada `AutoMLJobChannel`objeto (consulte el parámetro obligatorio Automático MLJob InputDataConfig) tiene una`ChannelType`, que se puede configurar en `validation` valores que especifican cómo se utilizarán los datos al crear un modelo de aprendizaje automático. `training`

Debe proporcionar al menos un origen de datos y un máximo de dos: uno para los datos de entrenamiento y otro para los datos de validación. La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene uno o dos orígenes de datos.

La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene uno o dos orígenes de datos.

- Si solo tiene un origen de datos, el `ChannelType` se establece en `training` de forma predeterminada y debe tener este valor.
  - Si el valor `ValidationFraction` en `AutoMLDataSplitConfig` no está establecido, el 20 % (0,2) de los datos de este origen se utiliza para la validación de forma predeterminada.
  - Si la `ValidationFraction` se establece en un valor entre 0 y 1, el conjunto de datos se divide en función del valor especificado, donde el valor especifica la fracción del conjunto de datos utilizada para la validación.
- Si tiene dos orígenes de datos, el `ChannelType` de uno de los objetos de `AutoMLJobChannel` debe establecerse en `training`, el valor predeterminado. El `ChannelType` del otro origen de datos debe estar establecido en `validation`. Los dos orígenes de datos deben tener el mismo formato, CSV o Parquet, y el mismo esquema. En este caso, no debe establecer el valor de `ValidationFraction`, ya que todos los datos de cada origen se utilizan para el entrenamiento o la validación. Si se configura este valor, se producirá un error.

Cómo especificar la configuración de implementación automática de modelos para un trabajo de AutoML

Para permitir la implementación automática del mejor candidato modelo para un trabajo de AutoML, incluya un `ModelDeployConfig` en la solicitud de trabajo de AutoML. Esto permitirá implementar el mejor modelo en un punto final de SageMaker IA. A continuación, se muestran las configuraciones disponibles para la personalización.

- Para permitir que Piloto automático genere el nombre del punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName` en `True`.
- Si desea proporcionar su propio nombre para el punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName to False and provide a name of your choice in EndpointName`.

Formato de conjuntos de datos y métrica objetivo para la clasificación de textos

En esta sección, descubriremos cuáles son los formatos disponibles para los conjuntos de datos utilizados en la clasificación de textos, y veremos cuál es la métrica utilizada para evaluar la calidad predictiva de los candidatos a modelo de machine learning. Las métricas calculadas para los candidatos se especifican mediante una serie de MetricDatumtipos.

Formatos de conjuntos de datos

Piloto automático admite datos tabulares formateados como archivos CSV o como archivos Parquet. En los datos tabulares, cada columna contiene una característica con un tipo de datos específico y cada fila contiene una observación. Las propiedades de estos dos formatos de archivo difieren considerablemente.

- El CSV (comma-separated-values) es un formato de archivo basado en filas que almacena los datos en texto plano legible para las personas. Es una opción popular para el intercambio de datos, ya que es compatible con una amplia gama de aplicaciones.
- Parquet es un formato de archivo basado en columnas en el que los datos se almacenan y procesan de forma más eficiente que en los formatos de archivo basados en filas. Esto los convierte en una mejor opción para los problemas en macrodatos.

Los tipos de datos aceptados para las columnas son numéricos, categóricos y de texto.

El piloto automático permite crear modelos de aprendizaje automático en conjuntos de datos grandes de hasta cientos de. GBs Para obtener más información sobre los límites de recursos predeterminados para los conjuntos de datos de entrada y cómo aumentarlos, consulta las cuotas de Amazon SageMaker Autopilot.

Métrica objetiva

La siguiente lista contiene los nombres de las métricas que están disponibles actualmente para medir el rendimiento de los modelos para la clasificación de textos.

`Accuracy`

La relación entre el número de elementos clasificados correctamente y el número total de elementos clasificados (correcta e incorrectamente). La precisión mide el grado de aproximación de los valores de clase pronosticados con respecto a los valores reales. Los valores de las métricas de precisión varían entre cero (0) y uno (1). Un valor de 1 indica una precisión perfecta y un 0 indica una imprecisión perfecta.

Implementación de modelos de Piloto automático para realizar inferencias en tiempo real

Después de entrenar tus modelos de Amazon SageMaker Autopilot, puedes configurar un punto final y obtener predicciones de forma interactiva. En la siguiente sección se describen los pasos para implementar su modelo en un punto final de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA a fin de obtener predicciones a partir de su modelo.

Inferencia en tiempo real

La inferencia en tiempo real es idónea para cargas de trabajo de inferencia con requisitos en tiempo real, interactivos y de baja latencia. Esta sección le muestra cómo puede usar la inferencia en tiempo real para obtener predicciones de forma interactiva a partir de su modelo.

Puede utilizar SageMaker APIs para implementar manualmente el modelo que produjo la mejor métrica de validación en un experimento de piloto automático de la siguiente manera.

También puede elegir la opción de implementación automática al crear el experimento de Piloto automático. Para obtener más información sobre cómo configurar la implementación automática de modelos, consulte `ModelDeployConfig` en los parámetros de solicitud de `CreateAutoMLJobV2`. Esto crea un punto de conexión automáticamente.

> **Note**
>
> Para evitar incurrir en cargos innecesarios, puede eliminar los puntos de conexión y los recursos innecesarios creados a partir de la implementación del modelo. Para obtener información sobre los precios de las instancias por región, consulta Amazon SageMaker Pricing.

1. Obtener las definiciones del contenedor del candidato

   Obtenga las definiciones de contenedores candidatas en InferenceContainers. Una definición de contenedor para la inferencia se refiere al entorno contenerizado diseñado para implementar y ejecutar un modelo de SageMaker IA entrenado a fin de realizar predicciones.

   En el siguiente ejemplo de AWS CLI comando, se utiliza la API DescribeAutoMLJobV2 para obtener las definiciones candidatas para el mejor modelo candidato.

   ```
   aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 --auto-ml-job-name job-name --region region
   ```

2. Enumerar los candidatos

   El siguiente ejemplo de AWS CLI comando usa la ListCandidatesForAutoMLJobAPI para enumerar todos los modelos candidatos.

   ```
   aws sagemaker list-candidates-for-auto-ml-job --auto-ml-job-name <job-name> --
   region <region>
   ```

3. Cree un modelo de SageMaker IA

   Utilice las definiciones de contenedor de los pasos anteriores y un candidato de su elección para crear un modelo de SageMaker IA mediante la CreateModelAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

   ```
   aws sagemaker create-model --model-name '<your-candidate-name>' \
                       --containers ['<container-definition1>, <container-
   definition2>, <container-definition3>]' \
                       --execution-role-arn '<execution-role-arn>' --region '<region>
   ```

4. Crear la configuración de un punto de conexión

El siguiente ejemplo de AWS CLI comando usa la CreateEndpointConfigAPI para crear una configuración de punto final.

```
aws sagemaker create-endpoint-config --endpoint-config-name '<your-endpoint-config-
name>' \
                    --production-variants '<list-of-production-variants>' \
                    --region '<region>'
```

5. Crear el punto de conexión

   En el siguiente AWS CLI ejemplo, se utiliza la CreateEndpointAPI para crear el punto final.

```
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<your-endpoint-name>' \
                    --endpoint-config-name '<endpoint-config-name-you-just-created>'
 \
                    --region '<region>'
```

   Compruebe el progreso de la implementación de su punto final mediante la DescribeEndpointAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-endpoint –endpoint-name '<endpoint-name>' –region <region>
```

   Cuando `EndpointStatus` cambie a `InService`, el punto de conexión estará listo para usarse en la inferencia en tiempo real.

6. Invocar al punto de conexión

   La siguiente estructura de comandos invoca el punto de conexión para realizar inferencias en tiempo real.

```
aws sagemaker invoke-endpoint --endpoint-name '<endpoint-name>' \
                  --region '<region>' --body '<your-data>' [--content-type]
 '<content-type>' <outfile>
```

Informe de explicabilidad

Amazon SageMaker Autopilot proporciona un informe de explicabilidad para ayudar a explicar cómo el mejor candidato a modelo hace predicciones para los problemas de clasificación de textos. Este informe puede ayudar a ingenieros de ML, directores de producto y otras partes interesadas internas

a comprender las características del modelo. Tanto los consumidores como los reguladores confían en la transparencia del machine learning para confiar en las decisiones tomadas en función de las predicciones del modelo e interpretarlas. Puede utilizar estas explicaciones para auditar y cumplir los requisitos reglamentarios, establecer la confianza en el modelo, respaldar la toma de decisiones y depurar y mejorar el rendimiento del modelo.

La función explicativa de Piloto automático para la clasificación de textos utiliza el método de atribución axiomática Integrated Gradients. Este enfoque se basa en una implementación de Axiomatic Attribution for Deep Network.

Piloto automático genera el informe de explicabilidad como un archivo JSON. El informe incluye detalles del análisis que se basan en el conjunto de datos de validación. Cada muestra utilizada para generar el informe contiene la siguiente información.

- `text`: se explica el contenido del texto introducido.
- `token_scores`: la lista de puntuaciones de cada token del texto.
- • `attribution`: la puntuación que muestra la importancia del token.
  - `description.partial_text`: la subcadena parcial que representa el token.
- `predicted_label`: la clase de etiqueta pronosticada por el mejor candidato para el modelo.
- `probability`: la confianza con la que se predijo la `predicted_label`.

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 de los artefactos de explicabilidad generados para el mejor candidato en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate.CandidateProperties.CandidateArtifactLocations.Explainability`.

Lo que sigue es un ejemplo del contenido de análisis que puede encontrar en los artefactos de explicabilidad.

```
{
    "text": "It was a fantastic movie!",
    "predicted_label": 2,
    "probability": 0.9984835,
    "token_scores": [
        {
            "attribution": 0,
            "description": {
                "partial_text": "It"
            }
        },
```

```
        {
            "attribution": -0.022447118861679088,
            "description": {
                "partial_text": "was"
            }
        },
        {
            "attribution": -0.2164326456817965,
            "description": {
                "partial_text": "a"
            }
        },
        {
            "attribution": 0.675,
            "description": {
                "partial_text": "fantastic"
            }
        },
        {
            "attribution": 0.416,
            "description": {
                "partial_text": "movie!"
            }
        }
    ]
}
```

En este ejemplo del informe JSON, la funcionalidad explicativa evalúa el texto `It was a fantastic movie!` y puntúa la contribución de cada uno de sus tokens a la etiqueta global prevista. La etiqueta pronosticada es 2: un sentimiento muy positivo, con una probabilidad del 99,85 %. A continuación, el ejemplo de JSON detalla la contribución de cada token individual a esta predicción. Por ejemplo, el token `fantastic` tiene una atribución más fuerte que el token `was`. Es el token que más ha contribuido a la predicción final.

Informe de rendimiento del modelo

Un informe de calidad de un modelo de Amazon SageMaker AI (también denominado informe de rendimiento) proporciona información valiosa e información de calidad para el mejor candidato de modelo generado por un trabajo de AutoML. Incluye información sobre los detalles del trabajo, el tipo de problema del modelo, la función objetivo y diversas métricas. En esta sección, se detalla el contenido de un informe de rendimiento para los problemas de clasificación de textos y se explica cómo acceder a las métricas como datos sin procesar en un archivo JSON.

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 de los artefactos de informe de calidad del modelo generados para el mejor candidato en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate.CandidateProperties.CandidateArtifactLocations.ModelInsights`.

El informe de rendimiento consta de dos secciones:

- La primera sección contiene detalles sobre el trabajo de Piloto automático generado por el modelo.
- La segunda sección contiene un informe de calidad del modelo con varias métricas de rendimiento.

Detalles del trabajo en Piloto automático

Esta primera sección del informe proporciona información general sobre el trabajo de Piloto automático que ha generado el modelo. En estos detalles, se incluye la siguiente información.

- Nombre del candidato en Piloto automático: el nombre del candidato a mejor modelo.
- Nombre del trabajo en Piloto automático: el nombre del trabajo.
- Tipo de problema: el tipo de problema. En nuestro caso, clasificación de textos.
- Métrica objetiva: la métrica objetiva utilizada para optimizar el rendimiento del modelo. En nuestro caso, precisión.
- Dirección de optimización: indica si se debe minimizar o maximizar la métrica objetivo.

Informe de calidad del modelo

La información sobre la calidad del modelo se genera mediante la información sobre modelos de Piloto automático. El contenido del informe que se genera depende del tipo de problema que se aborde. El informe especifica el número de filas que se incluyeron en el conjunto de datos de evaluación y el momento en que se realizó la evaluación.

Tablas de métricas

La primera parte del informe de calidad del modelo contiene tablas de métricas. Son las adecuadas para el tipo de problema que abordó el modelo.

La siguiente imagen es un ejemplo de una tabla de métricas generada por Piloto automático para un problema de clasificación de imágenes o textos. Muestra el nombre, el valor y la desviación estándar de la métrica.

Metrics table

Metric Name	Value	Standard Deviation
weighted_recall	0.597104	0.005410
weighted_precision	0.591693	0.005729
accuracy	0.597104	0.005410
weighted_f0_5	0.592155	0.005659
weighted_f1	0.593423	0.005554
weighted_f2	0.595392	0.005456
accuracy_best_constant_classifier	0.200699	0.004422
weighted_recall_best_constant_classifier	0.200699	0.004422
weighted_precision_best_constant_classifier	0.040280	0.001753
weighted_f0_5_best_constant_classifier	0.047944	0.002039
weighted_f1_best_constant_classifier	0.067094	0.002684
weighted_f2_best_constant_classifier	0.111716	0.003808

Información gráfica sobre el rendimiento del modelo

La segunda parte del informe de calidad del modelo contiene información gráfica para ayudarle a evaluar el rendimiento del modelo. El contenido de esta sección depende del tipo de problema seleccionado.

Matriz de confusión

Una matriz de confusión es una forma de visualizar la precisión de las predicciones realizadas por un modelo para la clasificación binaria y multiclase de diferentes problemas.

Los componentes del gráfico de tasa de falsos positivos (FPR) y tasa de positivos reales (TPR) se definen de la siguiente manera.

- Predicciones correctas
  - Positivo real (TP): el valor predicho es 1 y el valor real es 1.
  - Negativo real (TN): el valor predicho es 0 y el valor real es 0.
- Predicciones erróneas
  - Positivo falso (FP): el valor predicho es 1, pero el valor real es 0.
  - Falso negativo (FN): el valor predicho es 0, pero el valor real es 1.

La matriz de confusión del informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

- El número y el porcentaje de predicciones correctas e incorrectas para las etiquetas reales
- El número y el porcentaje de predicciones precisas en la diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha
- El número y el porcentaje de predicciones incorrectas en la diagonal desde la esquina superior derecha hasta la esquina inferior izquierda

Las predicciones incorrectas en una matriz de confusión son los valores de confusión.

El diagrama siguiente muestra un ejemplo de matriz de confusión para un problema de clasificación multiclase. La matriz de confusión del informe de calidad del modelo contiene lo siguiente.

- El eje vertical se divide en tres filas que contienen tres etiquetas reales diferentes.
- El eje horizontal se divide en tres columnas que contienen las etiquetas que predijo el modelo.
- La barra de colores asigna un tono más oscuro a un número mayor de muestras para indicar visualmente el número de valores que se clasificaron en cada categoría.

En el siguiente ejemplo, el modelo predijo correctamente 354 valores reales para la etiqueta f, 1094 valores para la etiqueta i y 852 valores para la etiqueta m. La diferencia en el tono indica que el conjunto de datos no está equilibrado, ya que hay muchas más etiquetas para el valor i que para f o m.



La matriz de confusión del informe de calidad del modelo proporcionado puede incluir un máximo de 15 etiquetas para los tipos de problemas de clasificación multiclase. Si una fila correspondiente a una etiqueta muestra un valor `Nan`, significa que el conjunto de datos de validación utilizado para comprobar las predicciones del modelo no contiene datos con esa etiqueta.

Creación de un trabajo de AutoML para la previsión de serie temporal con la API

En machine learning, la previsión se refiere al proceso de predecir los resultados o tendencias futuros en función de patrones y datos históricos. Al analizar datos de series temporales pasadas e identificar los patrones subyacentes, los algoritmos de machine learning pueden hacer predicciones y proporcionar información valiosa sobre el comportamiento futuro. Al pronosticar, el objetivo es desarrollar modelos que puedan capturar con precisión la relación entre las variables de entrada y la variable objetivo a lo largo del tiempo. Esto implica examinar varios factores, como las tendencias, la estacionalidad y otros patrones relevantes de los datos. La información recopilada se utiliza luego para entrenar un modelo de machine learning. El modelo entrenado es capaz de generar

predicciones tomando nuevos datos de entrada y aplicando las relaciones y los patrones aprendidos. Puede proporcionar pronósticos para una amplia gama de casos de uso, como proyecciones de ventas, tendencias del mercado de valores, pronósticos meteorológicos, pronósticos de demanda y muchos más.

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear un trabajo de Amazon SageMaker Autopilot como experimento piloto para tipos de problemas de previsión de series temporales mediante SageMaker API Reference.

> **Note**
>
> Las tareas como la clasificación de textos e imágenes, la previsión de series temporales y el refinamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño están disponibles exclusivamente en la versión 2 de la API de REST de AutoML. Si su idioma preferido es Python, puede consultar directamente el MLV2 objeto Auto del SDK de Amazon SageMaker Python. AWS SDK para Python (Boto3)
>
> Los usuarios que prefieran la comodidad de una interfaz de usuario pueden usar Amazon SageMaker Canvas para acceder a modelos previamente entrenados y modelos básicos de IA generativa, o crear modelos personalizados adaptados a textos específicos, clasificación de imágenes, necesidades de previsión o IA generativa.

Puede crear un experimento de previsión de series temporales con piloto automático mediante programación llamando a la `CreateAutoMLJobV2`API en cualquier idioma compatible con Amazon Autopilot o el. SageMaker AWS CLI

Para obtener información sobre cómo se traduce esta acción de API en una función en el lenguaje que usted prefiera, consulte la sección Véase también de `CreateAutoMLJobV2` y seleccione un SDK. Como ejemplo, para los usuarios de Python, consulte la sintaxis de solicitud completa de `create_auto_ml_job_v2` en AWS SDK para Python (Boto3).

Piloto automático entrena a varios modelos candidatos con su serie temporal objetivo y, a continuación, selecciona un modelo de pronóstico óptimo para una métrica objetivo determinada. Cuando los candidatos a modelo hayan recibido entrenamiento, podrá encontrar las mejores métricas candidatas en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate`.

En las siguientes secciones se definen los parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la API `CreateAutoMLJobV2` utilizada en la previsión de series temporales.

> **Note**
>
> Consulte el cuaderno Previsión de series temporales con Amazon SageMaker Autopilot para ver un ejemplo práctico y práctico de previsión de series temporales. En este cuaderno, utiliza Amazon SageMaker Autopilot para entrenar un modelo de series temporales y producir predicciones utilizando el modelo entrenado. El cuaderno proporciona instrucciones para recuperar un conjunto de datos históricos tabulares listo para usar en Amazon S3.

Requisitos previos

Antes de usar el piloto automático para crear un experimento de previsión de series temporales en SageMaker IA, asegúrese de:

- Prepare su conjunto de datos de series temporales. La preparación del conjunto de datos implica recopilar datos relevantes de diversas fuentes, limpiarlos y filtrarlos para eliminar el ruido y las incoherencias y organizarlos en un formato estructurado. Consulte Formato de conjuntos de datos de series temporales y métodos de relleno de valores faltantes para obtener más información sobre los requisitos de formato de series temporales en Piloto automático. Si lo desea, puede complementar su conjunto de datos con el calendario de días festivos del país que elija para capturar los patrones asociados. Para obtener más información sobre los calendarios de días festivos, consulte Calendarios de días festivos nacionales.

  > **Note**
  >
  > Recomendamos proporcionar al menos de 3 a 5 puntos de datos históricos por cada punto de datos futuro que desee predecir. Por ejemplo, para prever con 7 días de antelación (horizonte de 1 semana) en función de los datos diarios, entrene el modelo con un mínimo de 21 a 35 días de datos históricos. Asegúrese de proporcionar datos suficientes para captar los patrones estacionales y recurrentes.

- Coloque el conjunto de datos de serie temporal en un bucket de Amazon S3.
- Conceda acceso completo al depósito de Amazon S3 que contiene los datos de entrada para la función de ejecución de SageMaker IA utilizada para ejecutar el experimento. Una vez hecho esto, puede usar el ARN de este rol de ejecución en las solicitudes de la API de Piloto automático.
  - Para obtener información sobre cómo recuperar su función de ejecución de SageMaker IA, consulteObtención del rol de ejecución.

- Para obtener información sobre cómo conceder permisos a su función de ejecución de SageMaker IA para acceder a uno o más buckets específicos en Amazon S3, consulte Añadir permisos adicionales de Amazon S3 a una función de ejecución de SageMaker IA enCreación de un rol de ejecución.

Parámetros necesarios

Al llamar a `CreateAutoMLJobV2` para crear un experimento de Piloto automático a fin de realizar una previsión de series temporales, debe proporcionar los siguientes valores:

- Un `AutoMLJobName` para especificar el nombre del trabajo. El nombre debe ser del tipo `string` y tener una longitud de caracteres de entre 1 y 32.
- Al menos un `AutoMLJobChannel` en `AutoMLJobInputDataConfig`, en el que usted especifique el nombre del bucket de Amazon S3 que contiene sus datos. Si lo desea, puede especificar el contenido (archivos CSV o Parquet) y los tipos de compresión (GZip).
- Un `AutoMLProblemTypeConfig` del tipo `TimeSeriesForecastingJobConfig` para configurar los ajustes de su trabajo de previsión de series temporales. Es especialmente importante que especifique lo siguiente:
  - La frecuencia de las predicciones; es decir, la granularidad deseada (por hora, día, mes, etc.) de su previsión.

    Los intervalos válidos son un número entero seguido de `Y` (año), `M` (mes), `W` (semana), `D` (día), `H` (hora) y `min` (minuto). Por ejemplo, `1D` indica todos los días y `15min` indica cada 15 minutos. El valor de una frecuencia no debe superponerse con la siguiente frecuencia mayor. Por ejemplo, debe utilizar una frecuencia de `1H` en lugar de `60min`.

    Los valores válidos de cada frecuencia son los siguientes:

    - Minuto: de 1 a 59
    - Hora: de 1 a 23
    - Día: de 1 a 6
    - Semana: de 1 a 4
    - Mes: de 1 a 11
    - Año: 1
  - El horizonte de predicciones de su pronóstico; es decir, el número de intervalos de tiempo que predice el modelo. El horizonte de previsión también se denomina longitud de predicción. El

horizonte máximo de previsión es 500 intervalos temporales o 1/4 de los intervalos temporales del conjunto de datos (el valor más pequeño).

- A, TimeSeriesConfigen la que se define el esquema del conjunto de datos para asignar los encabezados de las columnas a la previsión especificando:
  - Un `TargetAttributeName`: la columna que contiene los datos históricos del campo objetivo que se va a pronosticar.
  - Un `TimestampAttributeName`: la columna que contiene un punto en el tiempo en el que se registra el valor objetivo de un elemento determinado.
  - Un `ItemIdentifierAttributeName`: la columna que contiene los identificadores de los elementos para los que desea predecir el valor objetivo.

Lo que sigue es un ejemplo de estos parámetros de solicitud. En este ejemplo, está configurando una previsión diaria para la cantidad o el nivel de demanda esperados de artículos específicos durante un periodo de 20 días.

```
"AutoMLProblemTypeConfig": {
        "ForecastFrequency": "D",
        "ForecastHorizon": 20,
        "TimeSeriesConfig": {
            "TargetAttributeName": "demand",
            "TimestampAttributeName": "timestamp",
            "ItemIdentifierAttributeName": "item_id"
        },
```

- Una `OutputDataConfig` para especificar la ruta de salida de Amazon S3 a fin de almacenar los artefactos de su trabajo de AutoML.
- Un `RoleArn` para especificar el ARN del rol utilizado para acceder a sus datos. Puede utilizar el ARN de la función de ejecución a la que ha concedido acceso a sus datos.

Todos los demás parámetros son opcionales. Por ejemplo, puede establecer cuantiles de previsión específicos, elegir un método de relleno para los valores que faltan en el conjunto de datos o definir cómo agregar los datos que no se ajustan a la frecuencia de la previsión. Para saber cómo configurar esos parámetros adicionales, consulte Parámetros opcionales.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles de algunos parámetros opcionales que puede pasar a la predicción de series temporales de AutoML.

Cómo especificar los algoritmos

De forma predeterminada, el trabajo de Piloto automático entrena una lista predefinida de algoritmos en su conjunto de datos. No obstante, puede proporcionar un subconjunto de la selección de algoritmos predeterminada.

Para la previsión de series temporales, debe elegir `TimeSeriesForecastingJobConfig` como tipo de `AutoMLProblemTypeConfig`.

A continuación, puede especificar una matriz de los seleccionados `AutoMLAlgorithms` en el `AlgorithmsConfig` atributo de CandidateGenerationConfig.

A continuación se muestra un ejemplo de un atributo `AlgorithmsConfig` que enumera exactamente tres algoritmos ("cnn-qr", "prophet", "arima") en su campo `AutoMLAlgorithms`.

```
{
   "AutoMLProblemTypeConfig": {
        "TimeSeriesForecastingJobConfig": {
          "CandidateGenerationConfig": {
            "AlgorithmsConfig":[
               {"AutoMLAlgorithms":["cnn-qr", "prophet", "arima"]}
            ]
          },
        },
     },
  }
```

Para ver la lista de algoritmos disponibles para la previsión de serie temporal, consulte `AutoMLAlgorithms`. Para obtener información sobre cada algoritmo, consulte Compatibilidad de algoritmos para la previsión de series temporales.

Cómo especificar cuantiles personalizados

Piloto automático entrena a seis modelos candidatos con su serie temporal objetivo; luego, combina estos modelos con un método de conjunto de apilamiento a fin de crear un modelo de previsión óptimo para una métrica objetivo determinada. Cada modelo de pronóstico de Piloto automático genera un pronóstico probabilístico con pronósticos en cuantiles de entre P1 y P99. Estos cuantiles se utilizan para contabilizar la incertidumbre de las previsiones. De forma predeterminada, se generarán pronósticos para los valores 0,1 (`p10`), 0,5 (`p50`) y 0,9 (`p90`). Puede especificar sus propios cuantiles.

En el piloto automático, puede especificar hasta cinco cuantiles de previsión, de 0,01 (p1) a 0,99 (p99), mediante incrementos de 0,01 o más en el atributo de. `ForecastQuantiles` TimeSeriesForecastingJobConfig

En este ejemplo, se configura una previsión diaria de los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 para la cantidad o el nivel de demanda esperados de artículos específicos durante un periodo de 20 días.

```
"AutoMLProblemTypeConfig": {
        "ForecastFrequency": "D",
        "ForecastHorizon": 20,
        "ForecastQuantiles": ["p10", "p25", "p50", "p75", "p90"],
        "TimeSeriesConfig": {
            "TargetAttributeName": "demand",
            "TimestampAttributeName": "timestamp",
            "ItemIdentifierAttributeName": "item_id"
        },
```

Cómo agregar datos para distintas frecuencias de previsión

Para crear un modelo de previsión (también denominado el mejor modelo candidato del experimento), debe especificar una frecuencia de previsión. La frecuencia de previsión determina la frecuencia de las predicciones en sus previsiones. Por ejemplo, las previsiones de ventas mensuales. El mejor modelo de Piloto automático puede generar pronósticos para frecuencias de datos superiores a la frecuencia con la que se registran los datos.

Durante el entrenamiento, Piloto automático agrega cualquier dato que no se ajuste a la frecuencia de previsión que especifique. Por ejemplo, puede que tenga algunos datos diarios, pero que especifique una frecuencia de previsión semanal. Piloto automático ajusta los datos diarios en función de la semana a la que pertenecen. Luego, Piloto automático los combina en un solo registro para cada semana.

Durante la agregación, el método de transformación predeterminado consiste en sumar los datos. Puede configurar la agregación al crear su trabajo de AutoML en el `Transformations` atributo de. TimeSeriesForecastingJobConfig Los métodos de agregación compatibles son `sum` (predeterminado), `avg`, `first`, `min` y `max`. La agregación solo se admite en la columna de destino.

En el siguiente ejemplo, configura la agregación para calcular la media de las previsiones promocionales individuales y proporcionar los valores finales de las previsiones agregadas.

```
"Transformations": {
            "Aggregation": {
```

```
                "promo": "avg"
            }
        }
```

Cómo gestionar los valores que faltan en los conjuntos de datos de entrada

Piloto automático proporciona varios métodos de relleno para gestionar los valores que faltan en las columnas objetivo y otras columnas numéricas de sus conjuntos de datos de series temporales. Para obtener información sobre la lista de métodos de relleno compatibles y su lógica de relleno disponible, consulte Gestión de valores que faltan.

Usted configura su estrategia de llenado en el `Transformations` atributo de TimeSeriesForecastingJobConfigal crear su trabajo de AutoML.

Para configurar un método de relleno, debe proporcionar un par clave-valor:

- La clave es el nombre de la columna cuyo método de relleno quiera especificar.
- El valor asociado a la clave es un objeto que define la estrategia de relleno de esa columna.

Puede especificar varios métodos de relleno para una sola columna.

Para establecer un valor específico para el método de relleno, debe establecer el parámetro de relleno según el valor del método de relleno deseado (por ejemplo, `"backfill" : "value"`) y definir el valor de relleno real en un parámetro adicional con el sufijo “_value”. Por ejemplo, para establecer `backfill` a un valor de 2, debe incluir dos parámetros: `"backfill": "value"` y `"backfill_value":"2"`.

En el siguiente ejemplo, se especifica la estrategia de relleno para la columna de datos incompleta (“precio”) de la siguiente manera: todos los valores faltantes entre el primer punto de datos de un artículo y el último se establecen en `0`; después, todos los valores faltantes se rellenan con el valor 2 hasta la fecha de finalización del conjunto de datos.

```
"Transformations": {
            "Filling": {
                "price": {
                        "middlefill" : "zero",
                        "backfill" : "value",
                        "backfill_value": "2"
                }
            }
```

```
        }
```

Cómo especificar una métrica objetivo

Piloto automático produce métricas de precisión para evaluar los modelos candidatos y ayudarlo a elegir cuál usar para generar pronósticos. Cuando ejecuta un experimento de previsión de series temporales, puede elegir AutoML para que Piloto automático optimice el predictor de forma automática, o puede elegir manualmente un algoritmo para su predictor.

De forma predeterminada, Piloto automático utiliza la pérdida de cuantil ponderada media. Sin embargo, puede configurar la métrica del objetivo al crear su trabajo de AutoML en el `MetricName` atributo de Auto MLJob Objective.

Para ver la lista de algoritmos disponibles, consulte Compatibilidad de algoritmos para la previsión de series temporales.

Cómo incorporar la información sobre días festivos nacionales a su conjunto de datos

En Piloto automático, puede incorporar a su serie temporal un conjunto de datos, con ingeniería de características, con información sobre los días festivos nacionales. Piloto automático proporciona soporte nativo para los calendarios de días festivos de más de 250 países. Después de elegir un país, Piloto automático aplica el calendario de días festivos de ese país a todos los elementos de su conjunto de datos durante el entrenamiento. Esto permite que el modelo identifique los patrones asociados a días festivos específicos.

Puede habilitar la función navideña al crear su trabajo de AutoML pasando un HolidayConfigAttributesobjeto al atributo de. `HolidayConfig` TimeSeriesForecastingJobConfig El objeto `HolidayConfigAttributes` contiene el atributo `CountryCode` de dos letras que determina el país del calendario festivo nacional público que se utiliza para aumentar el conjunto de datos de series temporales.

Consulte Códigos de país para obtener una lista de calendarios compatibles y su código de país correspondiente.

Cómo habilitar la implementación automática

Piloto automático le permite implementar automáticamente su modelo de pronóstico en un punto de conexión. Para permitir la implementación automática del mejor candidato modelo para un trabajo de AutoML, incluya un `ModelDeployConfig` en la solicitud de trabajo de AutoML. Esto permite implementar el mejor modelo en un SageMaker punto final de IA. A continuación, se muestran las configuraciones disponibles para la personalización.

- Para permitir que Piloto automático genere el nombre del punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName` en `True`.
- Si desea proporcionar su propio nombre para el punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName to False and provide a name of your choice in EndpointName`.

Configuración de AutoML para iniciar un trabajo remoto en EMR sin servidor para conjuntos de datos grandes

Puede configurar su trabajo de AutoML V2 para iniciar automáticamente un trabajo remoto en Amazon EMR sin servidor cuando se necesiten recursos de computación adicionales para procesar conjuntos de datos de gran tamaño. Al realizar una transición sin problemas a EMR sin servidor cuando es necesario, el trabajo de AutoML puede gestionar conjuntos de datos que, de otro modo, superarían los recursos aprovisionados inicialmente, sin ninguna intervención manual por su parte. EMR sin servidor está disponible para los tipos de problemas tabulares y de series temporales. Recomendamos configurar esta opción para conjuntos de datos de series temporales de más de 30 GB.

Para permitir que el trabajo de AutoML V2 pase automáticamente a EMR sin servidor para conjuntos de datos grandes, debe proporcionar un objeto `EmrServerlessComputeConfig`, que incluya un campo `ExecutionRoleARN`, para el `AutoMLComputeConfig` de la solicitud de entrada del trabajo AutoML V2.

`ExecutionRoleARN` es el ARN del rol de IAM que otorga al trabajo de AutoML V2 los permisos necesarios para ejecutar los trabajos de EMR sin servidor.

Este rol debe tener la siguiente relación de confianza:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
```

```
        }
    ]
}
```

Y conceder los permisos para:

- Crear, enumerar y actualizar aplicaciones de EMR sin servidor.
- Iniciar, enumere, obtener o cancelar las ejecuciones de trabajos en una aplicación EMR sin servidor.
- Etiquetar los recursos EMR sin servidor.
- Pasar un rol de IAM al servicio de EMR sin servidor para su ejecución.

  Al conceder el permiso `iam:PassRole`, el trabajo de AutoML V2 puede asumir temporalmente el rol `EMRServerlessRuntimeRole-*` y pasarlo al servicio de EMR sin servidor. Estas son las funciones de IAM que utilizan los entornos de ejecución de trabajos sin servidor de EMR para acceder a AWS otros servicios y recursos necesarios durante el tiempo de ejecución, como Amazon S3 para el acceso a los datos, el registro CloudWatch , AWS Glue el acceso al catálogo de datos u otros servicios en función de sus requisitos de carga de trabajo.

  Consulte Roles en tiempo de ejecución de trabajo para Amazon EMR sin servidor para obtener más información sobre los permisos de este rol.

La política de IAM definida en el documento JSON proporcionado concede esos permisos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
           "Sid": "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
           "Effect": "Allow",
           "Action": "emr-serverless:CreateApplication",
           "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
```

```
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessListApplicationOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:ListApplications",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessApplicationOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:UpdateApplication",
                "emr-serverless:GetApplication"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessStartJobRunOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:StartJobRun",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessListJobRunOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:ListJobRuns",
```

```
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessJobRunOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:GetJobRun",
                "emr-serverless:CancelJobRun"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessTagResourceOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:TagResource",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMPassOperationForEMRServerless",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/EMRServerlessRuntimeRole-*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

Formato de conjuntos de datos de series temporales y métodos de relleno de valores faltantes

Los datos de series temporales se refieren a un conjunto de observaciones o mediciones registradas a intervalos de tiempo regulares. En este tipo de datos, cada observación está asociada a una marca temporal o periodo de tiempo específico, lo que crea una secuencia de puntos de datos ordenados cronológicamente.

Las columnas específicas que incluya en su conjunto de datos de series temporales dependen de los objetivos del análisis y de los datos de los que disponga. Como mínimo, los datos de serie temporal se componen de una tabla de tres columnas:

- Una columna contiene identificadores únicos asignados a elementos individuales para hacer referencia a su valor en un momento específico.
- Otra columna representa el point-in-time valor o el objetivo para registrar el valor de un elemento determinado en un momento específico. Tras entrenar al modelo en esos valores objetivo, esta columna objetivo contiene los valores que el modelo predice con una frecuencia específica dentro de un horizonte definido.
- Además, se incluye una columna timestamp para registrar la fecha y la hora en que se midió el valor.
- Las columnas adicionales pueden contener otros factores que pueden influir en el rendimiento de la previsión. Por ejemplo, en un conjunto de datos de series temporales para el comercio minorista en el que el objetivo son las ventas o los ingresos, puede que haya funciones que proporcionen información sobre las unidades vendidas, el identificador del producto, la ubicación de la tienda, el número de clientes y los niveles de inventario, así como indicadores covariables, como los datos meteorológicos o la información demográfica.

> **Note**
>
> Puede agregar a su serie temporal un conjunto de datos, con ingeniería de características, con información sobre los días festivos nacionales. Al incluir los días festivos en su modelo

de series temporales, puede capturar los patrones periódicos que crean los días festivos. Esto ayuda a que sus pronósticos reflejen mejor la estacionalidad subyacente de sus datos. Para obtener información sobre los calendarios disponibles por país, consulte Calendarios de días festivos nacionales

Formato de conjuntos de datos para la previsión de series temporales

Piloto automático admite tipos de datos numéricos, categóricos, de texto y de fecha y hora. El tipo de datos de la columna objetivo debe ser numérico.

Piloto automático admite datos de serie temporal formateados como archivos CSV (opción predeterminada) o como archivos Parquet.

- El CSV (comma-separated-values) es un formato de archivo basado en filas que almacena los datos en texto plano legible para las personas. Es una opción popular para el intercambio de datos, ya que es compatible con una amplia gama de aplicaciones.
- Parquet es un formato de archivo basado en columnas en el que los datos se almacenan y procesan de forma más eficiente que en los formatos de archivo basados en filas. Esto los convierte en una mejor opción para los problemas en macrodatos.

Para obtener más información sobre los límites de recursos de los conjuntos de datos de series temporales para la previsión en Piloto automático, consulte Límites de recursos de previsión de series temporales para Piloto Automático.

Gestión de valores que faltan

Un problema habitual en los datos de predicción de series temporales es la presencia de valores faltantes. Es posible que sus datos contengan valores faltantes por varias razones, como fallos de medición, problemas de formato, errores humanos o falta de información para registrar. Por ejemplo, si pronostica la demanda de productos para una tienda minorista y un artículo está agotado o no está disponible, no habría datos de ventas que registrar mientras ese artículo estuviera agotado. Si están suficientemente extendidos, los valores faltantes pueden afectar de manera significativa a la precisión de un modelo.

Piloto automático proporciona varios métodos de relleno para gestionar los valores que faltan, con distintas estrategias para la columna objetivo y otras columnas adicionales. El llenado es el proceso de añadir valores estandarizados a las entradas que faltan en su conjunto de datos.

Consulte Cómo gestionar los valores que faltan en los conjuntos de datos de entrada para obtener información sobre cómo configurar el método para rellenar los valores faltantes en su conjunto de datos de series temporales.

Piloto automático admite los siguientes métodos de relleno.

- Rellenado frontal: rellena los valores faltantes entre el primer punto de datos registrado de todos los elementos y el punto de partida de cada elemento (cada elemento puede empezar en un momento diferente). Esto garantiza que los datos de cada elemento estén completos y abarquen desde el primer punto de datos registrado hasta su punto de partida respectivo.
- Relleno intermedio: rellena los valores que falten entre las fechas de inicio y finalización de los elementos del conjunto de datos.
- Relleno trasero: rellena los valores faltantes entre el último punto de datos de cada elemento (cada elemento puede detenerse en un momento diferente) y el último punto de datos registrado de todos los elementos.
- Relleno futuro: rellena los valores que falten entre el último punto de datos registrado entre todos los elementos y el final del horizonte de previsión.

La siguiente imagen proporciona una representación visual de los diferentes métodos de relleno.



Elección de una lógica de relleno

Al elegir una lógica de llenado, debe considerar cómo interpretará su modelo la lógica. Por ejemplo, en un caso comercial, registrar 0 ventas de un artículo disponible es diferente de registrar 0 ventas de un artículo no disponible, ya que este último no implica una falta de interés del cliente en el artículo. Debido a esto, el relleno `0` en la columna de destino de la serie temporal podría causar que el predictor sea poco sesgado en sus predicciones, mientras que el relleno `NaN` podría pasar por alto las ocurrencias reales de 0 artículos disponibles que se venden y hacer que el predictor sea excesivamente sesgado.

Lógica de relleno

Puede llevar a cabo el relleno de la columna de destino y otras columnas numéricas en sus conjuntos de datos. Las columnas de destino tienen pautas y restricciones de llenado diferentes a las del resto de las columnas numéricas.

Directrices de llenado

Tipo de columna	¿Llenado por defecto?	Métodos de llenado admitidos	Lógica de llenado predeterminada	Lógica de relleno aceptada
Columna objetivo	Sí	Llenado medio y final	0	• `zero`: llenado 0. • `value`: un número entero o float. • `nan`: no un número. • `mean`: el valor medio de la serie de datos. • `median`: el valor mediano de la serie de datos. • `min`: el valor mínimo de la serie de datos. • `max`: el valor máximo de la serie de datos.
Otras columnas numéricas	No	Llenado medio, final y futuro	No hay valor predeterminado	• `zero`: llenado 0.

Tipo de columna	¿Llenado por defecto?	Métodos de llenado admitidos	Lógica de llenado predeterminada	Lógica de relleno aceptada
				• `value`: un valor entero o float. • `mean`: el valor medio de la serie de datos. • `median`: el valor mediano de la serie de datos. • `min`: el valor mínimo de la serie de datos. • `max`: el valor máximo de la serie de datos.

> **Note**
>
> Tanto para la columna objetivo como para otras columnas numéricas, `mean`, `median`, `min` y `max` se calculan en función de una ventana sucesiva de las 64 entradas de datos más recientes antes de los valores faltantes.

Calendarios de días festivos nacionales

Piloto automático admite un conjunto de datos de ingeniería de características con información sobre días festivos nacionales para tener acceso a los calendarios de días festivos de más de 250 países. Las características del calendario de días festivos son especialmente útiles en el sector minorista, donde los días festivos pueden afectar significativamente a la demanda. En la siguiente sección se enumeran los códigos de país que puede usar para acceder a los calendarios de días festivos de cada país compatible.

Consulte Cómo incorporar la información sobre días festivos nacionales a su conjunto de datos para obtener información sobre cómo añadir un calendario en su conjunto de datos.

Códigos de país

Piloto automático proporciona soporte nativo para los calendarios de días festivos de los siguientes países. Use el código de país al especificar un país con la API.

País	Código de país
Afganistán	AF
Islas Åland	AX
Albania	AL
Argelia	DZ
Samoa Americana	AS
Andorra	AD
Angola	AO
Anguila	AI
Antártida	AQ
Antigua y Barbuda	AG
Argentina	AR
Armenia	AM
Aruba	AW
Australia	AU
Austria	AT
Azerbaiyán	AZ

País	Código de país
Bahamas	BS
Bahréin	BH
Bangladesh	BD
Barbados	BB
Bielorrusia	BY
Bélgica	BE
Belice	BZ
Benín	BJ
Bermudas	BM
Bután	BT
Bolivia	BO
Bosnia y Herzegovina	BA
Botsuana	BW
Isla Bouvet	BV
Brasil	BR
Territorio Británico del Océano Índico	IO
Islas Vírgenes Británicas	VG
Brunéi	BN
Bulgaria	BG
Burkina Faso	BF

País	Código de país
Burundi	BI
Camboya	KH
Camerún	CM
Canadá	CA
Cabo Verde	CV
Caribe Neerlandés	BQ
Islas Caimán	KY
República Centroafricana	CF
Chad	TD
Chile	CL
China	CN
Isla de Navidad	CX
Islas Cocos	CC
Colombia	CO
Comoras	KM
Islas Cook	CK
Costa Rica	CR
Croacia	HR
Cuba	CU
Curazao	CW

País	Código de país
Chipre	CY
Chequia	CZ
República Democrática del Congo	CD
Dinamarca	DK
Yibuti	DJ
Dominica	DM
República Dominicana	DO
Ecuador	EC
Egipto	EG
El Salvador	SV
Guinea Ecuatorial	GQ
Eritrea	ER
Estonia	EE
Suazilandia	SZ
Etiopía	ET
Islas Malvinas	FK
Islas Faroe	FO
Fiyi	FJ
Finlandia	FI
Francia	FR

País	Código de país
Guayana Francesa	GF
Polinesia Francesa	PF
Territorios Australes Franceses	TF
Gabón	GA
Gambia	GM
Georgia	GE
Alemania	DE
Ghana	GH
Gibraltar	GI
Grecia	GR
Groenlandia	GL
Granada	GD
Guadalupe	GP
Guam	GU
Guatemala	GT
Guernsey	GG
Guinea	GN
Guinea-Bissau	GW
Guyana	GY
Haití	HT

País	Código de país
Isla e McDonald islas Heard	HM
Honduras	HN
Hong Kong	HK
Hungría	HU
Iceland	IS
India	IN
Indonesia	ID
Irán	IR
Irak	IQ
Irlanda	IE
Isla de Man	IM
Israel	IL
Italia	IT
Costa de Marfil	CI
Jamaica	JM
Japón	JP
Jersey	JE
Jordania	JO
Kazajistán	KZ
Kenia	KE

País	Código de país
Kiribati	KI
Kosovo	XK
Kuwait	KW
Kirguistán	KG
Laos	LA
Letonia	LV
Líbano	LB
Lesoto	LS
Liberia	LR
Libia	LY
Liechtenstein	LI
Lituania	LT
Luxemburgo	LU
Macao	MO
Madagascar	MG
Malawi	MW
Malasia	MY
Maldivas	MV
Mali	ML
Malta	MT

País	Código de país
Islas Marshall	MH
Martinica	MQ
Mauritania	MR
Mauricio	MU
Mayotte	YT
México	MX
Micronesia	FM
Moldavia	MD
Mónaco	MC
Mongolia	MN
Montenegro	ME
Montserrat	MS
Marruecos	MA
Mozambique	MZ
Myanmar	MM
Namibia	NA
Nauru	NR
Nepal	NP
Países Bajos	NL
Nueva Caledonia	NC

País	Código de país
Nueva Zelanda	NZ
Nicaragua	NI
Níger	NE
Nigeria	NG
Niue	NU
Isla Norfolk	NF
Corea del Norte	KP
Macedonia del Norte	MK
Islas Marianas del Norte	MP
Noruega	NO
Omán	OM
Pakistán	PK
Palaos	PW
Palestina	PS
Panamá	PA
Papúa Nueva Guinea	PG
Paraguay	PY
Perú	PE
Filipinas	PH
Islas Pitcairn	PN

País	Código de país
Polonia	PL
Portugal	PT
Puerto Rico	PR
Catar	QA
República del Congo	CG
Reunión	RE
Rumanía	RO
Federación de Rusia	RU
Ruanda	RW
San Bartolomé	BL
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña	SH
San Cristóbal y Nieves	KN
Santa Lucía	LC
San Martín (Francia)	MF
San Pedro y Miquelón	PM
San Vicente y las Granadinas	VC
Samoa	WS
San Marino	SM
Santo Tomé y Príncipe	ST
Arabia Saudí	SA

País	Código de país
Senegal	SN
Serbia	RS
Seychelles	SC
Sierra Leona	SL
Singapur	SG
San Martín (Países Bajos)	SX
Eslovaquia	SK
Eslovenia	SI
Islas Salomón	SB
Somalia	SO
Sudáfrica	ZA
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur	GS
Corea del Sur	KR
Sudán del Sur	SS
España	ES
Sri Lanka	LK
Sudán	SD
Surinam	SR
Svalbard y Jan Mayen	SJ
Suecia	SE

País	Código de país
Suiza	CH
República Árabe Siria	SY
Taiwán	TW
Tayikistán	TJ
Tanzania	TZ
Tailandia	TH
Timor Oriental	TL
Togo	TG
Tokelau	TK
Tonga	TO
Trinidad y Tobago	TT
Túnez	TN
Turquía	TR
Turkmenistán	TM
Islas Turcas y Caicos	TC
Tuvalu	TV
Uganda	UG
Ucrania	UA
Emiratos Árabes Unidos	AE
Reino Unido	UK

País	Código de país
Naciones Unidas	UN
Estados Unidos	US
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos	UM
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	VI
Uruguay	UY
Uzbekistán	UZ
Vanuatu	VU
Ciudad del Vaticano	VA
Venezuela	VE
Vietnam	VN
Wallis y Futuna	WF
Sahara Occidental	EH
Yemen	YE
Zambia	ZM
Zimbabue	ZW

Métricas objetivo

Piloto automático produce métricas de precisión para evaluar los modelos candidatos y ayudarlo a elegir cuál usar para generar pronósticos. Puede dejar que Piloto automático optimice el predictor de forma automática o puede elegir manualmente un algoritmo para su predictor. De forma predeterminada, Piloto automático utiliza la pérdida de cuantil ponderada media.

La siguiente lista contiene los nombres de las métricas que están disponibles actualmente para medir el rendimiento de los modelos de previsión de series temporales.

RMSE

Raíz del error cuadrático medio (RMSE): mide la raíz cuadrada de la diferencia cuadrática entre los valores pronosticados y los reales, y se promedia sobre todos los valores. Es una métrica importante para indicar la presencia de valores atípicos y errores de modelo grandes. Los valores van desde cero (0) hasta infinito, y los números más pequeños indican el modelo que se ajusta mejor a los datos. El RMSE depende de la escala y no debe usarse para comparar conjuntos de datos de diferentes tamaños.

wQL

Pérdida de cuantil ponderada (wQL): evalúe la precisión de la previsión midiendo las diferencias absolutas ponderadas entre los cuantiles P10, P50 y P90 previstos y reales; los valores más bajos indican un mejor rendimiento.

Average wQL (default)

Pérdida de cuantil ponderada media (wQL promedio): evalúa el pronóstico promediando la exactitud de los cuantiles P10, P50 y P90. Un valor más bajo indica un modelo más exacto.

MASE

Error escalado absoluto medio (MASE): el error absoluto medio de la previsión normalizado mediante el error absoluto medio de un método de previsión de referencia simple. Un valor más bajo indica un modelo más preciso, en el que MASE <1 se considera mejor que la referencia y MASE >1 se considera peor que la referencia.

MAPE

Error porcentual absoluto medio (MAPE): el porcentaje de error (diferencia porcentual entre el valor medio previsto y el valor real) promediado en todos los puntos temporales. Un valor más bajo indica un modelo más exacto; donde MAPE = 0, es un modelo sin errores.

WAPE

Error porcentual absoluto ponderado (WAPE): suma del error absoluto normalizado por la suma del objetivo absoluto, que mide la desviación general de los valores pronosticados con respecto a los valores observados. Un valor más bajo indica un modelo más exacto.

Compatibilidad de algoritmos para la previsión de series temporales

Piloto automático entrena los siguientes seis algoritmos integrados con la serie temporal objetivo. Luego, utiliza un método de conjunto de apilamiento para combinar estos modelos candidatos a fin de crear un modelo de previsión óptimo para una métrica objetivo determinada.

- Red neuronal convolucional: regresión cuantil (CNN-QR): CNN-QR es un algoritmo de aprendizaje automático patentado para pronosticar series temporales utilizando redes neuronales convolucionales causales (). CNNs CNN-QR funciona mejor con conjuntos de datos grandes que contienen cientos de series temporales.
- DeepAr+: DeepAr+ es un algoritmo de aprendizaje automático patentado para pronosticar series temporales mediante redes neuronales recurrentes (). RNNs DeepAR+ funciona mejor con conjuntos de datos grandes que contienen cientos de series temporales de características.
- Prophet: Prophet es un popular modelo local de series temporales estructurales bayesianas basado en un modelo aditivo en el que las tendencias no lineales se ajustan a la estacionalidad anual, semanal y diaria. El algoritmo Prophet utiliza la clase Prophet de la implementación de Prophet en Python. Funciona mejor con series temporales con fuertes efectos estacionales y con una cantidad de datos históricos que refleje varios periodos estacionales.
- Non-Parametric Time Series (NPTS): el algoritmo patentado NPTS es un pronosticador básico, probabilístico y escalable. Predice la distribución futura de valores de una serie temporal determinada mediante muestreos de observaciones anteriores. El NPTS resulta especialmente útil cuando se trabaja con series temporales dispersas o intermitentes.
- Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA): ARIMA es un algoritmo estadístico local de uso común para la predicción de series temporales. El algoritmo captura estructuras temporales estándar (organizaciones con patrones de tiempo) en el conjunto de datos de entrada. Resulta especialmente útil para conjuntos de datos simples con menos de 100 series temporales.
- Exponential Smoothing (ETS): el ETS es un algoritmo estadístico de uso común para la predicción de series temporales. El algoritmo es especialmente útil para conjuntos de datos simples con menos de 100 series temporales y conjuntos de datos con patrones de estacionalidad. El ETS calcula un promedio ponderado sobre todas las observaciones en el conjunto de datos de las series temporales como su predicción, y la ponderación decrece exponencialmente a lo largo del tiempo.

Previsión de un modelo de piloto automático implementado

Después de entrenar sus modelos con la API de AutoML, puede implementarlos para realizar previsiones en tiempo real o por lotes.

La API de AutoML entrena a varios modelos candidatos con sus datos de serie temporal y selecciona un modelo de previsión óptimo en función de una métrica objetivo determinada. Una vez que los candidatos a su modelo estén capacitados, podrá encontrar al mejor candidato en el Response DescribeAutoMLJobV2 en BestCandidate.

Para obtener predicciones con este modelo de mejor rendimiento, puede configurar un punto de conexión para obtener las previsiones de forma interactiva o utilizar la previsión por lotes para realizar predicciones a partir de un lote de observaciones.

Consideraciones

- Al proporcionar datos de entrada para la previsión, el esquema de datos debe seguir siendo el mismo que el utilizado para entrenar al modelo, lo que incluye el número de columnas, los encabezados de las columnas y los tipos de datos. Puede realizar pronósticos para un elemento nuevo o existente IDs dentro del mismo intervalo de tiempo o uno diferente para realizar predicciones para un período de tiempo diferente.
- Los modelos de predicción pronostican los puntos del horizonte de previsión en el futuro especificados en la solicitud de entrada durante el entrenamiento; es decir, desde la fecha de finalización objetivo hasta la fecha de finalización objetivo + horizonte de previsión. A fin de usar el modelo para predecir fechas específicas, debe proporcionar los datos en el mismo formato que los datos de entrada originales, hasta una fecha de finalización objetivo determinada. En este escenario, el modelo empezará a realizar predicciones a partir de la nueva fecha finalización objetivo.

  Por ejemplo, si su conjunto de datos tuviera datos mensuales de enero a junio con un horizonte de previsión de 2, el modelo predeciría el valor objetivo para los próximos 2 meses, que serían julio y agosto. Si en agosto desea realizar una predicción para los próximos 2 meses, esta vez los datos de entrada deberían ser de enero a agosto, y el modelo realizará una predicción para los próximos 2 meses (septiembre y octubre).
- Al prever puntos de datos futuros, no hay un mínimo establecido para la cantidad de datos históricos que se deben proporcionar. Incluya datos suficientes para captar los patrones estacionales y recurrentes en sus series temporales.

Temas

- Previsión en tiempo real
- Previsión por lotes

Previsión en tiempo real

La previsión en tiempo real resulta útil cuando se necesitan generar predicciones on-the-fly, como en el caso de aplicaciones que requieren respuestas inmediatas o cuando se realizan previsiones para puntos de datos individuales.

Al implementar su modelo AutoML como un punto de conexión en tiempo real, puede generar pronósticos bajo demanda y minimizar la latencia entre la recepción de nuevos datos y la obtención de predicciones. Esto hace que la previsión en tiempo real sea adecuada para aplicaciones que requieren capacidades de previsión inmediatas, personalizadas o basadas en eventos.

Para la previsión en tiempo real, el conjunto de datos debe ser un subconjunto del conjunto de datos de entrada. El punto de conexión en tiempo real tiene un tamaño de datos de entrada de aproximadamente 6 MB y un límite de tiempo de respuesta de 60 segundos. Recomendamos incluir uno o varios artículos a la vez.

Se puede utilizar SageMaker APIs para recuperar al mejor candidato de un trabajo de AutoML y, a continuación, crear un punto final de SageMaker IA con ese candidato.

También puede elegir la opción de implementación automática al crear el experimento de Piloto automático. Para obtener más información sobre cómo configurar la implementación automática de modelos, consulte Cómo habilitar la implementación automática.

Para crear un punto final de SageMaker IA utilizando tu mejor modelo candidato:

1. Recuperación de los detalles del trabajo de AutoML.

   El siguiente ejemplo de AWS CLI comando utiliza la API DescribeAutoMLJobV2 para obtener detalles del trabajo de AutoML, incluida la información sobre el mejor modelo candidato.

   ```
   aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 --auto-ml-job-name job-name --region region
   ```

2. Extraiga la definición del InferenceContainerscontenedor del mejor modelo candidato.

   Una definición de contenedor es el entorno contenerizado que se utiliza para alojar el modelo de SageMaker IA entrenado para realizar predicciones.

```
BEST_CANDIDATE=$(aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 \
  --auto-ml-job-name job-name
  --region region \
  --query 'BestCandidate.InferenceContainers[0]' \
  --output json
```

Este comando extrae la definición del contenedor para el mejor modelo candidato y la almacena en la variable `BEST_CANDIDATE`.

3. Cree un modelo de SageMaker IA utilizando la mejor definición de contenedor candidata.

   Usa las definiciones de contenedor de los pasos anteriores para crear un modelo de SageMaker IA mediante la CreateModelAPI.

   ```
   aws sagemaker create-model \
               --model-name 'your-candidate-name>' \
               --primary-container "$BEST_CANDIDATE"
               --execution-role-arn 'execution-role-arn>' \
               --region 'region>
   ```

   El `--execution-role-arn` parámetro especifica la función de IAM que asume la SageMaker IA al utilizar el modelo para la inferencia. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para este rol, consulte CreateModel API: Permisos del rol de ejecución.

4. Cree una configuración de punto final de SageMaker IA utilizando el modelo.

   El siguiente AWS CLI comando usa la CreateEndpointConfigAPI para crear una configuración de punto final.

   ```
   aws sagemaker create-endpoint-config \
     --production-variants file://production-variants.json \
     --region 'region'
   ```

   Donde el archivo `production-variants.json` contiene la configuración del modelo, incluidos el nombre del modelo y el tipo de instancia.

   > **Note**
   >
   > Se recomienda utilizar instancias m5.12xlarge para la previsión en tiempo real.

```
[
    {
      "VariantName": "variant-name",
      "ModelName": "model-name",
      "InitialInstanceCount": 1,
      "InstanceType": "m5.12xlarge"
    }
  ]
}
```

5. Cree el punto final de SageMaker IA mediante la configuración del punto final.

   En el siguiente AWS CLI ejemplo, se utiliza la CreateEndpointAPI para crear el punto final.

   ```
   aws sagemaker create-endpoint \
               --endpoint-name 'endpoint-name>' \
               --endpoint-config-name 'endpoint-config-name' \
               --region 'region'
   ```

   Compruebe el progreso de la implementación de su punto final de inferencia en tiempo real mediante la DescribeEndpointAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

   ```
   aws sagemaker describe-endpoint \
               --endpoint-name 'endpoint-name' \
               --region 'region'
   ```

   Cuando `EndpointStatus` cambie a `InService`, el punto de conexión estará listo para usarse en la inferencia en tiempo real.

6. Invoca el punto final de la SageMaker IA para hacer predicciones.

   ```
   aws sagemaker invoke-endpoint \
               --endpoint-name 'endpoint-name' \
               --region 'region' \
               --body file://input-data-in-bytes.json \
               --content-type 'application/json' outfile
   ```

   Donde el archivo `input-data-in-bytes.json` contiene los datos de entrada para la predicción.

Previsión por lotes

La previsión por lotes, también conocida como inferencia fuera de línea, genera predicciones de modelos a partir de un lote de observaciones. La inferencia por lotes es una buena opción para conjuntos de datos grandes o si no necesita una respuesta inmediata a una solicitud de predicción del modelo.

Por el contrario, la inferencia en línea (inferencia en tiempo real) genera predicciones en tiempo real.

Se puede utilizar SageMaker APIs para recuperar al mejor candidato de un trabajo de AutoML y, a continuación, enviar un lote de datos de entrada para su inferencia con ese candidato.

1. Recuperación de los detalles del trabajo de AutoML.

   El siguiente ejemplo de AWS CLI comando utiliza la API DescribeAutoMLJobV2 para obtener detalles del trabajo de AutoML, incluida la información sobre el mejor modelo candidato.

   ```
   aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 --auto-ml-job-name job-name --region region
   ```

2. Extraiga la definición del InferenceContainerscontenedor del mejor modelo candidato.

   Una definición de contenedor es el entorno contenerizado que se utiliza para alojar el modelo de SageMaker IA entrenado para realizar predicciones.

   ```
   BEST_CANDIDATE=$(aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 \
         --auto-ml-job-name job-name
         --region region \
         --query 'BestCandidate.InferenceContainers[0]' \
         --output json
   ```

   Este comando extrae la definición del contenedor para el mejor modelo candidato y la almacena en la variable `BEST_CANDIDATE`.

3. Cree un modelo de SageMaker IA utilizando la mejor definición de contenedor candidata.

   Usa las definiciones de contenedor de los pasos anteriores para crear un modelo de SageMaker IA mediante la CreateModelAPI.

   ```
   aws sagemaker create-model \
         --model-name 'model-name' \
         --primary-container "$BEST_CANDIDATE"
         --execution-role-arn 'execution-role-arn>' \
   ```

```
      --region 'region>
```

El `--execution-role-arn` parámetro especifica la función de IAM que asume la SageMaker IA al utilizar el modelo para la inferencia. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para este rol, consulte CreateModel API: Permisos del rol de ejecución.

4. Creación de trabajos de transformación por lotes.

   En el siguiente ejemplo, se crea un trabajo de transformación mediante la CreateTransformJobAPI.

```
aws sagemaker create-transform-job \
      --transform-job-name 'transform-job-name' \
      --model-name 'model-name'\
      --transform-input file://transform-input.json \
      --transform-output file://transform-output.json \
      --transform-resources file://transform-resources.json \
      --region 'region'
```

   Los detalles de entrada, salida y recursos se definen en archivos JSON independientes:

   - `transform-input.json`:

```
{
  "DataSource": {
    "S3DataSource": {
      "S3DataType": "S3Prefix",
      "S3Uri": "s3://my-input-data-bucket/path/to/input/data"
    }
  },
  "ContentType": "text/csv",
  "SplitType": "None"
}
```

   - `transform-output.json`:

```
{
  "S3OutputPath": "s3://my-output-bucket/path/to/output",
  "AssembleWith": "Line"
}
```

   - `transform-resources.json`:

> **Note**
>
> Recomendamos el uso de instancias m5.12xlarge para cargas de trabajo de uso general e instancias `m5.24xlarge` para tareas de previsión de macrodatos.

```
{
  "InstanceType": "instance-type",
  "InstanceCount": 1
}
```

5. Supervisa el progreso de tu trabajo de transformación mediante la DescribeTransformJobAPI.

   Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-transform-job \
      --transform-job-name 'transform-job-name' \
      --region region
```

6. Recuperación del resultado de la transformación por lotes.

   Una vez finalizado el trabajo, el resultado previsto estará disponible en `S3OutputPath`.

   El nombre de archivo de salida tiene el siguiente formato: `input_data_file_name.out`. Por ejemplo, si el archivo de entrada es `text_x.csv`, el nombre de la salida será `text_x.csv.out`.

```
aws s3 ls s3://my-output-bucket/path/to/output/
```

Los siguientes ejemplos de código ilustran el uso del AWS SDK para Python (boto3) y AWS CLI para la previsión por lotes.

AWS SDK for Python (boto3)

El siguiente ejemplo usa el SDK de AWS para Python (boto3) a fin de hacer predicciones por lotes.

```
import sagemaker
import boto3
```

```
session = sagemaker.session.Session()

sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')
role = 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role'
output_path = 's3://test-auto-ml-job/output'
input_data = 's3://test-auto-ml-job/test_X.csv'

best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job_v2(AutoMLJobName=job_name)
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']

# create model
reponse = sm_client.create_model(
    ModelName = best_candidate_name,
    ExecutionRoleArn = role,
    Containers = best_candidate_containers
)

# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job(
    TransformJobName=f'{best_candidate_name}-transform-job',
    ModelName=model_name,
    TransformInput={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'S3DataType': 'S3Prefix',
                'S3Uri': input_data
            }
        },
        'ContentType': "text/csv",
        'SplitType': 'None'
    },
    TransformOutput={
        'S3OutputPath': output_path,
        'AssembleWith': 'Line',
    },
    TransformResources={
        'InstanceType': 'ml.m5.2xlarge',
        'InstanceCount': 1,
    },
)
```

El trabajo de inferencia por lotes devuelve una respuesta con el siguiente formato.

```
{'TransformJobArn': 'arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:transform-job/test-transform-job',
 'ResponseMetadata': {'RequestId': '659f97fc-28c4-440b-b957-a49733f7c2f2',
  'HTTPStatusCode': 200,
  'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '659f97fc-28c4-440b-b957-a49733f7c2f2',
   'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
   'content-length': '96',
   'date': 'Thu, 11 Aug 2022 22:23:49 GMT'},
  'RetryAttempts': 0}}
```

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

1. Obtenga las definiciones del contenedor del mejor candidato.

```
aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 --auto-ml-job-name 'test-automl-job' --
region us-west-2
```

2. Cree el modelo.

```
aws sagemaker create-model --model-name 'test-sagemaker-model'
--containers '[{
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3",
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/out/test-job1/data-processor-models/
test-job1-dpp0-1-e569ff7ad77f4e55a7e549a/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "AUTOML_SPARSE_ENCODE_RECORDIO_PROTOBUF": "1",
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "feature-transform",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "application/x-recordio-protobuf",
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code"
    }
}, {
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
xgboost:1.3-1-cpu-py3",
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/out/test-job1/tuning/flicdf10v2-
dpp0-xgb/test-job1E9-244-7490a1c0/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "MAX_CONTENT_LENGTH": "20971520",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",
```

```
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED":
 "predicted_label,probability,probabilities"
    }
}, {
    "Image": "348316444620.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sklearn-
automl:2.5-1-cpu-py3",
    "ModelDataUrl": "s3://amzn-s3-demo-bucket/out/test-job1/data-processor-models/
test-job1-dpp0-1-e569ff7ad77f4e55a7e549a/output/model.tar.gz",
    "Environment": {
        "AUTOML_TRANSFORM_MODE": "inverse-label-transform",
        "SAGEMAKER_DEFAULT_INVOCATIONS_ACCEPT": "text/csv",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT": "predicted_label",
        "SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED":
 "predicted_label,probability,labels,probabilities",
        "SAGEMAKER_PROGRAM": "sagemaker_serve",
        "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code"
    }
}]' \
--execution-role-arn 'arn:aws:iam::1234567890:role/sagemaker-execution-role' \
--region 'us-west-2'
```

3. Cree un trabajo de transformación.

```
aws sagemaker create-transform-job --transform-job-name 'test-tranform-job'\
 --model-name 'test-sagemaker-model'\
 --transform-input '{
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/data.csv"
            }
        },
        "ContentType": "text/csv",
        "SplitType": "None"
    }'\
--transform-output '{
        "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/",
        "AssembleWith": "Line"
    }'\
--transform-resources '{
        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge",
        "InstanceCount": 1
    }'\
```

```
--region 'us-west-2'
```

4. Compruebe el progreso del trabajo de transformación.

```
aws sagemaker describe-transform-job --transform-job-name  'test-tranform-job' --
region us-west-2
```

Lo que sigue es la respuesta del trabajo de transformación.

```
{
    "TransformJobName": "test-tranform-job",
    "TransformJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890:transform-job/test-
tranform-job",
    "TransformJobStatus": "InProgress",
    "ModelName": "test-model",
    "TransformInput": {
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/data.csv"
            }
        },
        "ContentType": "text/csv",
        "CompressionType": "None",
        "SplitType": "None"
    },
    "TransformOutput": {
        "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/",
        "AssembleWith": "Line",
        "KmsKeyId": ""
    },
    "TransformResources": {
        "InstanceType": "ml.m5.2xlarge",
        "InstanceCount": 1
    },
    "CreationTime": 1662495635.679,
    "TransformStartTime": 1662495847.496,
    "DataProcessing": {
        "InputFilter": "$",
        "OutputFilter": "$",
        "JoinSource": "None"
    }
```

```
}
```

Después de que `TransformJobStatus` cambie a `Completed`, puede comprobar el resultado de la inferencia en `S3OutputPath`.

Cuaderno de exploración de datos Amazon SageMaker Autopilot

Amazon SageMaker Autopilot limpia y preprocesa el conjunto de datos automáticamente. Para ayudar a los usuarios a entender sus datos y descubrir patrones, relaciones y anomalías sobre las series temporales, Amazon SageMaker Autopilot genera un informe estático de exploración de datos en forma de bloc de notas para que los usuarios puedan consultarlo.

El cuaderno de exploración de datos se genera para cada trabajo de Piloto automático. El informe se almacena en un bucket de Amazon S3 y se puede acceder a él desde la ruta de salida del trabajo.

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 del cuaderno de exploración de datos en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `AutoMLJobArtifacts.DataExplorationNotebookLocation`.

Informes generados por Amazon SageMaker Autopilot

Además del cuaderno de exploración de datos, Piloto automático genera varios informes para el mejor modelo candidato de cada experimento.

- Un informe de explicabilidad proporciona información sobre cómo hace pronósticos el modelo.
- Un informe de rendimiento proporciona una evaluación cuantitativa de las capacidades de previsión del modelo.
- Tras comprobar el rendimiento del modelo con datos históricos, se genera un informe de resultados históricos.

Informe de explicabilidad

El informe de explicabilidad de Piloto automático le ayuda a comprender mejor el impacto de los atributos de sus conjuntos de datos sobre las previsiones para series temporales (combinaciones de elementos y dimensiones) y puntos temporales. Piloto automático utiliza una métrica llamada puntuaciones de impacto para cuantificar el impacto relativo de cada atributo y determinar si aumentan o disminuyen los valores de previsión.

Por ejemplo, imaginemos un escenario de pronóstico en el que el objetivo es `sales` y hay dos atributos relacionados: `price` y `color`. Piloto automático puede detectar que el color del artículo

tiene un gran impacto en las ventas de algunos artículos, pero un efecto insignificante en el caso de otros artículos. También puede descubrir que una promoción en verano tiene un gran impacto en las ventas, mientras que una promoción en invierno tiene poco efecto.

El informe de explicabilidad se genera solo en estas situaciones:

- El conjunto de datos de series temporales incluye columnas de características adicionales o está asociado a un calendario de días festivos.
- Los modelos base CNN-QR y DeepAR+ se incluyen en el conjunto final.

Interpretación de las puntuaciones de impacto

Las puntuaciones de impacto miden el impacto relativo que tienen los atributos en los valores de pronóstico. Por ejemplo, si el atributo `price` tiene una puntuación de impacto dos veces superior a la del atributo `store location`, podemos concluir que el precio de un artículo tiene el doble de impacto en los valores previstos que la ubicación de la tienda.

Las puntuaciones de impacto también proporcionan información sobre si los atributos aumentan o disminuyen los valores de previsión.

Las puntuaciones de impacto van de -1 a 1, y el signo indica la dirección del impacto. Una puntuación de 0 indica que no hay impacto, mientras que una puntuación cercana a 1 o -1 indica un impacto significativo.

Es importante tener en cuenta que las puntuaciones de impacto miden el impacto relativo de los atributos, no el impacto absoluto. Por lo tanto, las puntuaciones de impacto no se pueden utilizar para determinar si determinados atributos mejoran la precisión del modelo. Si un atributo tiene una puntuación de impacto baja, eso no significa necesariamente que tenga un impacto bajo en los valores de previsión; significa que tiene un impacto menor en los valores de previsión que otros atributos utilizados por el predictor.

Buscar el informe de explicabilidad

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 de los artefactos de explicabilidad generados para el mejor candidato en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate.CandidateProperties.CandidateArtifactLocations.Explainability`.

Informe de rendimiento del modelo

Un informe de calidad de modelo de Piloto automático (también denominado informe de rendimiento) proporciona información valiosa y de calidad sobre el mejor candidato de modelo (mejor predictor) generado por un trabajo de AutoML. Incluye información sobre los detalles del trabajo, la función objetivo y las métricas de precisión (`wQL`, `MAPE`, `WAPE`, `RMSE`, `MASE`).

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 de los artefactos de informe de calidad del modelo generados para el mejor candidato en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate.CandidateProperties.CandidateArtifactLocations.ModelInsights`.

Informe de resultados de pruebas retrospectivas

Los resultados de las pruebas retrospectivas proporcionan información sobre el rendimiento de un modelo de pronóstico de series temporales al evaluar su precisión y fiabilidad predictivas. Ayuda a los analistas y científicos de datos a evaluar su rendimiento con datos históricos y a comprender su rendimiento potencial con datos futuros y no observados.

Piloto automático utiliza pruebas retrospectivas (backtesting) para ajustar los parámetros y producir métricas de precisión. Durante las pruebas retrospectivas, Piloto automático divide automáticamente los datos de serie temporal en dos conjuntos: un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. El conjunto de entrenamiento se usa para entrenar un modelo que, luego, se usará a fin de generar pronósticos para los puntos de datos del conjunto de pruebas. Piloto automático utiliza este conjunto de datos de prueba para evaluar la precisión del modelo comparando los valores pronosticados con los valores observados en el conjunto de pruebas.

Puede encontrar el prefijo Amazon S3 de los artefactos de informe de calidad del modelo generados para el mejor candidato en la respuesta a `DescribeAutoMLJobV2` en `BestCandidate.CandidateProperties.CandidateArtifactLocations.BacktestResults`.

Límites de recursos de previsión de series temporales para Piloto Automático

En la siguiente tabla se indican los límites de recursos para los trabajos de previsión de series temporales en Amazon SageMaker Autopilot y si se puede ajustar o no cada límite.

Límites de recursos	Límite predeterminado	Ajustable
Tamaño del conjunto de datos de entrada	30 GB	Sí
Tamaño de un solo archivo de Parquet	2 GB	No
Número máximo de filas en un grupo de conjuntos de datos	3000 millones	Sí
Número máximo de columnas de agrupamiento	5	No
Número máximo de características numéricas	13	No
Número máximo de características categóricas	10	No
Número máximo de series temporales (combinaciones únicas de columnas de elementos y agrupaciones) por conjunto de datos	5,000,000	Sí
Horizonte de previsión máximo	500	Sí

Creación de un trabajo de AutoML para afinar modelos de generación de texto mediante la API

Los modelos lingüísticos de gran tamaño (LLMs) destacan en múltiples tareas generativas, como la generación de textos, el resumen, la finalización, la respuesta a preguntas y más. Su rendimiento se puede atribuir a su considerable tamaño y a su amplio entrenamiento en diversos conjuntos

de datos y tareas. Sin embargo, algunos dominios específicos, como los servicios sanitarios y el sector financiero, pueden requerir ajustes personalizados para adaptarse a sus datos y casos de uso particulares. Al adaptar su formación a su dominio particular, LLMs pueden mejorar su rendimiento y proporcionar resultados más precisos para las aplicaciones específicas.

Piloto automático ofrece la capacidad de ajustar una selección de modelos de texto generativo previamente entrenados. En particular, Autopilot permite ajustar con precisión, mediante instrucciones, una selección de modelos lingüísticos extensos de uso general () con la ayuda de. LLMs JumpStart

> **Note**
>
> Los modelos de generación de texto que admiten el ajuste preciso en Autopilot están disponibles actualmente exclusivamente en las regiones compatibles con Canvas. SageMaker Consulte la documentación de SageMaker Canvas para ver la lista completa de las regiones compatibles.

A fin de ajustar un modelo prentrenado, se requiere un conjunto de datos específico de instrucciones claras que le digan al modelo cómo generar resultados o cómo comportarse para esa tarea. El modelo aprende del conjunto de datos y ajusta sus parámetros para adaptarse a las instrucciones proporcionadas. El refinamiento basado en instrucciones implica el uso de ejemplos etiquetados con formato de pares de petición-respuesta y redactados como instrucciones. Para obtener más información sobre el refinamiento, consulte Fine-tune a foundation model.

Las siguientes pautas describen el proceso de creación de un trabajo de Amazon SageMaker Autopilot como experimento piloto para ajustar la generación de texto LLMs mediante la SageMaker API Reference.

> **Note**
>
> Las tareas como la clasificación de textos e imágenes, la previsión de series temporales y el refinamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño están disponibles exclusivamente en la versión 2 de la API de REST de AutoML. Si su idioma preferido es Python, puede consultar directamente el MLV2 objeto Auto del SDK de Amazon SageMaker Python. AWS SDK para Python (Boto3)
>
> Los usuarios que prefieran la comodidad de una interfaz de usuario pueden usar Amazon SageMaker Canvas para acceder a modelos previamente entrenados y modelos básicos de

IA generativa, o crear modelos personalizados adaptados a textos específicos, clasificación de imágenes, necesidades de previsión o IA generativa.

Para crear un experimento de piloto automático mediante programación para ajustar un LLM, puede llamar a la `CreateAutoMLJobV2`API en cualquier idioma compatible con Amazon Autopilot o el. SageMaker AWS CLI

Para obtener información sobre cómo se traduce esta acción de API en una función en el lenguaje de su elección, consulte la sección Véase también de `CreateAutoMLJobV2` y seleccione un SDK. Como ejemplo, para los usuarios de Python, consulte la sintaxis de solicitud completa de `create_auto_ml_job_v2` en AWS SDK para Python (Boto3).

> **Note**
>
> Piloto automático ajusta modelos de lenguaje grandes sin necesidad de entrenar ni evaluar a varios candidatos. En lugar de esto, Piloto automático utiliza su conjunto de datos para ajustar directamente el modelo objetivo a fin de mejorar una métrica objetivo predeterminada: la pérdida de entropía cruzada. Para ajustar los modelos de lenguaje en Piloto automático no es necesario configurar el campo `AutoMLJobObjective`.

Tras refinar el LLM, podrá evaluar su rendimiento accediendo a varias puntuaciones de ROUGE mediante el `BestCandidate` al hacer una llamada a la API de `DescribeAutoMLJobV2`. El modelo también proporciona información sobre su pérdida de entrenamiento y validación, así como sobre la perplejidad. A fin de obtener una lista completa de métricas para evaluar la calidad del texto generado por los modelos de ajuste fino, consulte Métricas para ajustar modelos de lenguaje grandes en Piloto automático.

Requisitos previos

Antes de usar el piloto automático para crear un experimento de ajuste preciso en SageMaker IA, asegúrate de seguir los siguientes pasos:

- (Opcional) Elegir el modelo prentrenado que desee ajustar.

  Para ver la lista de modelos previamente entrenados disponibles para su ajuste en Amazon SageMaker Autopilot, consulte. Modelos de lenguaje grandes compatibles para el ajuste La

selección de un modelo no es obligatoria; si no se especifica ningún modelo, el piloto automático utilizará automáticamente el modelo Falcon7 por defecto. BInstruct

- Crear un conjunto de datos de instrucciones. Consulte Tipos de archivos de conjuntos de datos y formato de datos de entrada para obtener más información sobre los requisitos de formato del conjunto de datos basado en instrucciones.
- Colocar el conjunto de datos en un bucket de Amazon S3.
- Conceda acceso completo al depósito de Amazon S3 que contiene los datos de entrada para la función de ejecución de SageMaker IA utilizada para ejecutar el experimento.
  - Para obtener información sobre cómo recuperar su función de ejecución de SageMaker IA, consulteObtención del rol de ejecución.
  - Para obtener información sobre cómo conceder permisos a su función de ejecución de SageMaker IA para acceder a uno o más buckets específicos en Amazon S3, consulte Añadir permisos adicionales de Amazon S3 a una función de ejecución de SageMaker IA enCreación de un rol de ejecución.
- Además, debe proporcionar a su función de ejecución los permisos necesarios para acceder al depósito de almacenamiento predeterminado que utiliza el bucket de Amazon S3 JumpStart. Este acceso es necesario para almacenar y recuperar artefactos de modelos previamente entrenados. JumpStart Para conceder acceso a este bucket de Amazon S3, debe crear una nueva política personalizada integrada en su rol de ejecución.

  A continuación, se muestra un ejemplo de política que puede usar en el editor de JSON al configurar trabajos de refinamiento de AutoML en `us-west-2`:

  JumpStartLos nombres de los cubos siguen un patrón predeterminado que depende del. Regiones de AWS Debe ajustar el nombre del bucket en consecuencia.

```
{
    "Sid": "Statement1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*"
    ]
```

```
}
```

Una vez hecho esto, puede usar el ARN de este rol de ejecución en las solicitudes de la API de Piloto automático.

Parámetros necesarios

Al llamar a `CreateAutoMLJobV2` para crear un experimento de Piloto automático con el fin de refinar LLM, debe proporcionar los siguientes valores:

- Un `AutoMLJobName` para especificar el nombre del trabajo. El nombre debe ser del tipo `string` y tener una longitud de caracteres de entre 1 y 32.
- Como mínimo, un `AutoMLJobChannel` del tipo `training` dentro de `AutoMLJobInputDataConfig`. Este canal especifica el nombre del bucket de Amazon S3 donde se encuentra su conjunto de datos de ajuste. Tiene la opción de definir un canal `validation`. Si no se proporciona ningún canal de validación y se ha configurado una `ValidationFraction` en `AutoMLDataSplitConfig`, esta fracción se utiliza para dividir aleatoriamente el conjunto de datos de entrenamiento en conjuntos de entrenamiento y validación. Además, puede especificar el tipo de contenido (archivos CSV o Parquet) del conjunto de datos.
- Un `AutoMLProblemTypeConfig` del tipo `TextGenerationJobConfig` para configurar los ajustes del trabajo de entrenamiento.

  Algo especialmente importante es que puede especificar el nombre del modelo base que se va a ajustar en el campo `BaseModelName`. Para ver la lista de modelos previamente entrenados disponibles para su ajuste en Amazon SageMaker Autopilot, consulte. Modelos de lenguaje grandes compatibles para el ajuste
- Una `OutputDataConfig` para especificar la ruta de salida de Amazon S3 a fin de almacenar los artefactos de su trabajo de AutoML.
- Un `RoleArn` para especificar el ARN del rol utilizado para acceder a sus datos.

A continuación, se muestra un ejemplo del formato de solicitud completo que se utiliza al realizar una llamada a la API para `CreateAutoMLJobV2` con el fin de refinar un modelo (`Falcon7BInstruct`).

```
{
   "AutoMLJobName": "<job_name>",
   "AutoMLJobInputDataConfig": [
      {
```

```
         "ChannelType": "training",
         "CompressionType": "None",
         "ContentType": "text/csv",
         "DataSource": {
            "S3DataSource": {
               "S3DataType": "S3Prefix",
               "S3Uri": "s3://<bucket_name>/<input_data>.csv"
            }
         }
      }
   ],
  "OutputDataConfig": {
      "S3OutputPath": "s3://<bucket_name>/output",
      "KmsKeyId": "arn:aws:kms:<region>:<account_id>:key/<key_value>"
   },
   "RoleArn":"arn:aws:iam::<account_id>:role/<sagemaker_execution_role_name>",
   "AutoMLProblemTypeConfig": {
        "TextGenerationJobConfig": {
            "BaseModelName": "Falcon7BInstruct"
        }
   }
}
```

Todos los demás parámetros son opcionales.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles de algunos parámetros opcionales que puede pasar al trabajo de ajuste de AutoML.

Cómo especificar los conjuntos de datos de entrenamiento y validación de un trabajo de AutoML

Puede proporcionar su propio conjunto de datos de validación y una tasa de división de datos personalizada, o puede dejar que Piloto automático divida el conjunto de datos automáticamente.

Cada `AutoMLJobChannel` objeto (consulte el parámetro obligatorio Automático MLJob InputDataConfig) tiene una`ChannelType`, que se puede configurar en `validation` valores que especifican cómo se van a utilizar los datos al crear un modelo de aprendizaje automático. `training`

Debe proporcionar al menos un origen de datos y un máximo de dos: uno para los datos de entrenamiento y otro para los datos de validación. La forma de dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación depende de si tiene uno o dos orígenes de datos.

- Si solo tiene un origen de datos, el `ChannelType` se establece en `training` de forma predeterminada y debe tener este valor.
  - Si el valor `ValidationFraction` en `AutoMLDataSplitConfig` no está establecido, el 20 % (0,2) de los datos de este origen se utiliza para la validación de forma predeterminada.
  - Si la `ValidationFraction` se establece en un valor entre 0 y 1, el conjunto de datos se divide en función del valor especificado, donde el valor especifica la fracción del conjunto de datos utilizada para la validación.
- Si tiene dos orígenes de datos, el `ChannelType` de uno de los objetos de `AutoMLJobChannel` debe establecerse en `training`, el valor predeterminado. El `ChannelType` del otro origen de datos debe estar establecido en `validation`. Los dos orígenes de datos deben tener el mismo formato, CSV o Parquet, y el mismo esquema. En este caso, no debe establecer el valor de `ValidationFraction`, ya que todos los datos de cada origen se utilizan para el entrenamiento o la validación. Si se configura este valor, se producirá un error.

Cómo habilitar la implementación automática

Con Piloto automático, puede implementar automáticamente su modelo de ajuste fino a un punto de conexión. Para habilitar la implementación automática de su modelo de ajuste fino, incluya una `ModelDeployConfig` en la solicitud de trabajo de AutoML. Esto permite implementar su modelo ajustado en un punto final de SageMaker IA. A continuación, se muestran las configuraciones disponibles para la personalización.

- Para permitir que Piloto automático genere el nombre del punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName` en `True`.
- Si desea proporcionar su propio nombre para el punto de conexión, configure `AutoGenerateEndpointName to False and provide a name of your choice in EndpointName`.

Cómo configurar la aceptación del EULA al refinar un modelo mediante la API de AutoML

En el caso de los modelos que requieren la aceptación de un acuerdo de licencia de usuario final antes de realizar el refinamiento, puede aceptar el EULA estableciendo el atributo `AcceptEula` de `ModelAccessConfig` en `True` en `TextGenerationJobConfig` al configurar su `AutoMLProblemTypeConfig`.

Cómo configurar hiperparámetros para optimizar el proceso de aprendizaje de un modelo

Puede optimizar el proceso de aprendizaje de su modelo de generación de texto estableciendo valores de hiperparámetros en el atributo `TextGenerationHyperParameters` de `TextGenerationJobConfig` al configurar su `AutoMLProblemTypeConfig`.

Piloto automático permite configurar cuatro hiperparámetros comunes en todos los modelos.

- `epochCount`: su valor debe ser una cadena que contenga un valor entero dentro del rango de `1` a `10`.
- `batchSize`: su valor debe ser una cadena que contenga un valor entero dentro del rango de `1` a `64`.
- `learningRate`: su valor debe ser una cadena que contenga un valor de coma flotante dentro del rango de `0` a `1`.
- `learningRateWarmupSteps`: su valor debe ser una cadena que contenga un valor entero dentro del rango de `0` a `250`.

Para obtener más información sobre cada hiperparámetro, consulte Hiperparámetros para optimizar el proceso de aprendizaje de los modelos de generación de texto.

El siguiente ejemplo de JSON muestra un `TextGenerationHyperParameters` campo que se pasa al TextGenerationJobConfig lugar donde están configurados los cuatro hiperparámetros.

```
"AutoMLProblemTypeConfig": {
  "TextGenerationJobConfig": {
    "BaseModelName": "Falcon7B",
    "TextGenerationHyperParameters": {"epochCount":"5", "learningRate":"0.000001",
 "batchSize": "32", "learningRateWarmupSteps": "10"}
  }
}
```

Modelos de lenguaje grandes compatibles para el ajuste

Con la API de piloto automático, los usuarios pueden ajustar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) que funcionan con Amazon. SageMaker JumpStart

> **Note**
>
> Para refinar modelos que requieren la aceptación de un acuerdo de licencia para el usuario final, debe declarar explícitamente la aceptación del EULA al crear su trabajo de AutoML. Tenga en cuenta que, después de refinar un modelo previamente entrenado, cambian las ponderaciones del modelo original, por lo que no tendrá que aceptar más adelante un EULA al implementar el modelo de ajuste fino.
> Para obtener información sobre cómo aceptar el EULA al crear un trabajo de refinamiento con la API de AutoML, consulte the section called “Configuración de EULA”.

Para encontrar todos los detalles de cada modelo, busca tu ID de JumpStart modelo en la siguiente tabla de modelos y, a continuación, sigue el enlace de la columna Fuente. Estos detalles pueden incluir los idiomas compatibles con el modelo, los sesgos que pueda presentar, los conjuntos de datos empleados para el refinamiento, etc.

En la siguiente tabla se enumeran los JumpStart modelos compatibles que se pueden ajustar con un trabajo de AutoML.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-textgeneration-dolly-v2-3b-bf16	`Dolly3B`	Dolly 3B es un modelo de lenguaje grande que sigue instrucciones de 2800 millones de parámetros, basado en pythia-2.8b. Está entrenado en el conjunto de datos de ajuste instruction/response preciso databricks-dolly-15k y puede realizar tareas como la lluvia de ideas, la clasificación, las preguntas y respuesta s, la generación de texto, la extracción de información y el resumen.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-textgeneration-dolly-v2-7b-bf16	`Dolly7B`	Dolly 7B es un modelo de lenguaje grande que sigue instrucciones de 6900 millones de parámetros, basado en pythia-6.9b. Está formado en el conjunto de datos de ajuste instruction/response preciso databricks-dolly-15k y puede realizar tareas como la lluvia de ideas, la clasificación, las preguntas y respuesta s, la generación de texto, la extracción de información y el resumen.
huggingface-textgeneration-dolly-v2-12b-bf16	`Dolly12B`	Dolly 12B es un modelo de lenguaje grande que sigue instrucciones de 12 000 millones de parámetro s, basado en pythia-12b. Está formado en el conjunto de datos de ajuste instruction/ response preciso databrick s-dolly-15k y puede realizar tareas como la lluvia de ideas, la clasificación, las preguntas y respuestas, la generació n de texto, la extracción de información y el resumen.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-llm-falcon-7b-bf16	`Falcon7B`	Falcon 7B es un modelo de lenguaje grande y causal de 7000 millones de parámetros entrenado sobre 1 500 000 de millones de tokens mejorados con corpus seleccionados. Falcon-7B está entrenado únicamente con datos en inglés y francés, y no generaliza adecuadamente en otros idiomas. Dado que el modelo se entrenó con grandes cantidades de datos web, contiene los estereotipos y sesgos que se encuentran habitualmente en Internet.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-llm-falcon-7b-instruct-bf16	`Falcon7BInstruct`	El Falcon 7B Instruct es un modelo de lenguaje amplio y causal de 7.000 millones de parámetros basado en el Falcon 7B y ajustado a partir de una mezcla de conjuntos de datos de 250 millones de fichas. chat/instruct Falcon 7B Instruct está entrenado sobre todo con datos en inglés y no generaliza adecuadamente en otros idiomas. Además, al estar entrenado a partir de un corpus representativo de la web a gran escala, incluye los estereotipos y sesgos que suelen encontrarse en Internet.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-llm-falcon-40b-bf16	`Falcon40B`	Falcon 40B es un modelo de lenguaje grande y causal de 40 000 millones de parámetros entrenado sobre 1 000 000 de millones de tokens mejorados con corpus seleccionados. Está entrenado principalmente en inglés, alemán, español y francés, con capacidades limitadas en italiano, portugués, polaco, holandés, rumano, checo y sueco. No generaliza adecuadamente en otros idiomas. Además, al estar entrenado a partir de un corpus representativo de la web a gran escala, incluye los estereotipos y sesgos que suelen encontrarse en Internet.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-llm-falcon-40b-instruct-bf16	`Falcon40BInstruct`	Falcon 40B Instruct es un modelo de lenguaje de gran tamaño causal de 40 000 millones de parámetros basado en Falcon40B y refinado a partir de una combinación de Baize. Está entrenado principalmente con datos en inglés y francés, y no generaliza adecuadamente en otros idiomas. Además, al estar entrenado a partir de un corpus representativo de la web a gran escala, incluye los estereotipos y sesgos que suelen encontrarse en Internet.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-text2text-flan-t5-large	`FlanT5L`	La familia de modelos Flan-T5 es un conjunto de modelos de lenguaje de gran tamaño que se refinan sobre múltiples tareas y pueden seguir entrenándose. Estos modelos son aptos para tareas como la traducción de idiomas, la generación de textos, la finalización de oraciones, la desambiguación del sentido de las palabras, la síntesis o la respuesta a preguntas . Flan T5 L es un modelo de lenguaje grande de 780 millones de parámetros entrenado sobre numerosos idiomas. Puedes encontrar la lista de los idiomas compatibles con el Flan T5 L en los detalles del modelo obtenidos al buscar por ID de modelo en la tabla de modelos. JumpStart

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-text2text-flan-t5-xl	`FlanT5XL`	La familia de modelos Flan-T5 es un conjunto de modelos de lenguaje de gran tamaño que se refinan sobre múltiples tareas y pueden seguir entrenándose. Estos modelos son aptos para tareas como la traducción de idiomas, la generación de textos, la finalización de oraciones, la desambiguación del sentido de las palabras, la síntesis o la respuesta a preguntas . Flan T5 XL es un modelo de lenguaje grande de 3000 millones de parámetros que se ha entrenado en numerosos idiomas. Puedes encontrar la lista de idiomas compatibles con el Flan T5 XL en los detalles del modelo obtenidos al buscar por ID de modelo en JumpStart la tabla de modelos.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-text2text-flan-t5-xxll	`FlanT5XXL`	La familia de modelos Flan-T5 es un conjunto de modelos de lenguaje de gran tamaño que se refinan sobre múltiples tareas y pueden seguir entrenándose. Estos modelos son aptos para tareas como la traducción de idiomas, la generación de textos, la finalización de oraciones, la desambiguación del sentido de las palabras, la síntesis o la respuesta a preguntas. Flan T5 XXL es un modelo de 11 000 millones de parámetros. Puedes encontrar la lista de idiomas compatibles con el Flan T5 XXL en los detalles del modelo obtenidos al buscar por ID de modelo en la tabla de modelos. JumpStart

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
meta-textgeneration-llama-2-7b	`Llama2-7B`	Llama 2 es una colección de modelos de texto generativo preentrenados y de ajuste fino, con una escala que oscila entre 7000 y 70 000 millones de parámetros. Llama2-7B es el modelo de 7000 millones de parámetros diseñado para su uso en inglés y que se puede adaptar a una variedad de tareas de generación de lenguaje natural.
meta-textgeneration-llama-2-7b-f	`Llama2-7BChat`	Llama 2 es una colección de modelos de texto generativo preentrenados y afinados, con una escala que oscila entre 7000 y 70 000 millones de parámetros. Llama2-7B es el modelo de chat de 7000 millones de parámetros que está optimizado para casos de uso de diálogo.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
meta-textgeneration-llama-2-13b	`Llama2-13B`	Llama 2 es una colección de modelos de texto generativo preentrenados y afinados, con una escala que oscila entre 7000 y 70 000 millones de parámetros. Llama2-13B es el modelo de 13 000 millones de parámetros diseñado para su uso en inglés y que se puede adaptar a una variedad de tareas de generación de lenguaje natural.
meta-textgeneration-llama-2-13b-f	`Llama2-13BChat`	Llama 2 es una colección de modelos de texto generativo preentrenados y afinados, con una escala que oscila entre 7000 y 70 000 millones de parámetros. Llama2-13B es el modelo de chat de 13 000 millones de parámetros que está optimizado para casos de uso de diálogo.
huggingface-llm-mistral-7b	`Mistral7B`	Mistral 7B es un código de 7000 millones de parámetros y un modelo de generación de texto en inglés de uso general. Se puede usar en una variedad de casos de uso, incluidos resumen de texto, clasificación, finalización de texto o finalización de código.

JumpStart ID del modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Description (Descripción)
huggingface-llm-mistral-7b-instruct	`Mistral7BInstruct`	Mistral 7B Instruct es la versión de refinamiento de Mistral 7B para casos de uso conversacionales. Se especializó utilizando una variedad de conjuntos de datos de conversaciones disponibles públicamente en inglés.
huggingface-textgeneration1-mpt-7b-bf16	`MPT7B`	MPT 7B es un modelo de lenguaje grande transformador de estilo decodificador, con 6700 millones de parámetros, preentrenado desde cero con 1 billón de tokens de texto y código en inglés. Está preparado para gestionar contextos de gran longitud.
huggingface-textgeneration1-mpt-7b-instruct-bf16	`MPT7BInstruct`	MPT 7B Instruct es un modelo para tareas de seguimiento de instrucciones abreviadas. Se creó refinando MPT 7B a partir de un conjunto de datos derivado de databricks-dolly-15k y de los conjuntos de datos Anthropic Helpful and Harmless (HH-RLHF).

Tipos de archivos de conjuntos de datos y formato de datos de entrada

El ajuste preciso basado en instrucciones utiliza conjuntos de datos etiquetados para mejorar el rendimiento de las tareas previamente entrenadas LLMs en el procesamiento del lenguaje natural

(PNL) específicas. Los ejemplos etiquetados tienen formato de pares de petición-respuesta y están redactados como instrucciones.

Para obtener más información sobre los tipos de archivos de conjuntos de datos compatibles, consulte Tipos de archivo de conjuntos de datos admitidos.

Para obtener más información sobre el formato de datos de entrada, consulte Formato de datos de entrada para el ajuste basado en instrucciones.

Tipos de archivo de conjuntos de datos admitidos

Piloto automático admite conjuntos de datos de refinamiento basados en instrucciones formateados como archivos CSV (opción predeterminada) o como archivos Parquet.

- CSV (valores separados por comas) es un formato de archivo basado en filas que almacena datos en texto plano legible por humanos y es una opción popular para el intercambio de datos, ya que es compatible con una amplia gama de aplicaciones.
- Parquet es un formato binario de archivo basado en columnas en el que los datos se almacenan y procesan de forma más eficiente que en los formatos de archivo legibles por humanos, como CSV. Esto los convierte en una mejor opción para los problemas de macrodatos.

> **Note**
>
> El conjunto de datos puede constar de varios archivos, cada uno de los cuales debe ajustarse a una plantilla específica. Para obtener más información sobre cómo dar formato a datos de entrada, consulte Formato de datos de entrada para el ajuste basado en instrucciones.

Formato de datos de entrada para el ajuste basado en instrucciones

Cada archivo en el conjunto de datos debe tener el siguiente formato:

- El conjunto de datos debe contener exactamente dos columnas nombradas y separadas por comas: `input` y `output`. Piloto automático no permite columnas adicionales.
- Las columnas `input` contienen las instrucciones y las correspondientes `output` contienen la respuesta esperada. Tanto `input` como `output` están en formato de cadena.

El siguiente ejemplo muestra el formato de datos de entrada para el ajuste basado en instrucciones en Piloto automático.

```
input,output
"<prompt text>","<expected generated text>"
```

> **Note**
>
> Recomendamos utilizar conjuntos de datos con un mínimo de 1000 filas para garantizar un aprendizaje y un rendimiento óptimos del modelo.

Además, Piloto automático establece un límite máximo en el número de filas del conjunto de datos, así como la longitud del contexto en función del tipo de modelo que se utilice.

- Los límites del número de filas de un conjunto de datos se aplican al recuento acumulado de filas en todos los archivos del conjunto de datos, lo que incluye varios archivos. Si hay dos tipos de canales definidos (uno para entrenamiento y otro para validación), el límite se aplica al número total de filas en todos los conjuntos de datos en ambos canales. Cuando el número de filas supera el umbral, el trabajo falla y se produce un error de validación.
- Cuando la longitud de la entrada o salida de una fila del conjunto de datos supera el límite establecido en el contexto del modelo de lenguaje, queda truncado automáticamente. Si más del 60 % de las filas del conjunto de datos están truncadas, ya sea en la entrada o en la salida, el piloto automático falla y se produce un error de validación.

La siguiente tabla presenta esos límites para cada modelo.

JumpStart ID de modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Límite de fila	Límite de longitud del contexto
huggingface-textgeneration-dolly-v2-3b-bf16	`Dolly3B`	10 000 filas	1024 tokens
huggingface-textgeneration-dolly-v2-7b-bf16	`Dolly7B`	10 000 filas	1024 tokens

JumpStart ID de modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Límite de fila	Límite de longitud del contexto
huggingface-textgeneration-dolly-v2-12b-bf16	`Dolly12B`	10 000 filas	1024 tokens
huggingface-llm-falcon-7b-bf16	`Falcon7B`	1000 filas	1024 tokens
huggingface-llm-falcon-7b-instruct-bf16	`Falcon7BInstruct`	1000 filas	1024 tokens
huggingface-llm-falcon-40b-bf16	`Falcon40B`	10 000 filas	1024 tokens
huggingface-llm-falcon-40b-instruct-bf16	`Falcon40BInstruct`	10 000 filas	1024 tokens
huggingface-text2text-flan-t5-large	`FlanT5L`	10 000 filas	1024 tokens
huggingface-text2text-flan-t5-xl	`FlanT5XL`	10 000 filas	1024 tokens
huggingface-text2text-flan-t5-xxll	`FlanT5XXL`	10 000 filas	1024 tokens
meta-textgeneration-llama-2-7b	`Llama2-7B`	10 000 filas	2048 tokens
meta-textgeneration-llama-2-7b-f	`Llama2-7BChat`	10 000 filas	2048 tokens
meta-textgeneration-llama-2-13b	`Llama2-13B`	7000 filas	2048 tokens
meta-textgeneration-llama-2-13b-f	`Llama2-13BChat`	7000 filas	2048 tokens

JumpStart ID de modelo	**`BaseModelName`** en una solicitud de API	Límite de fila	Límite de longitud del contexto
huggingface-llm-mistral-7b	`Mistral7B`	10 000 filas	2048 tokens
huggingface-llm-mistral-7b-instruct	`Mistral7B Instruct`	10 000 filas	2048 tokens
huggingface-textgeneration1-mpt-7b-bf16	`MPT7B`	10 000 filas	1024 tokens
huggingface-textgeneration1-mpt-7b-instruct-bf16	`MPT7BInstruct`	10 000 filas	1024 tokens

Hiperparámetros para optimizar el proceso de aprendizaje de los modelos de generación de texto

Puede optimizar el proceso de aprendizaje de su modelo base ajustando cualquier combinación de los siguientes hiperparámetros. Estos parámetros están disponibles para todos los modelos.

- Recuento de épocas: el hiperparámetro `epochCount` determina cuántas veces el modelo recorre todo el conjunto de datos de entrenamiento. Influye en la duración del entrenamiento y puede evitar el sobreajuste si se configura adecuadamente. Un gran número de épocas puede aumentar el tiempo de ejecución general de los trabajos de refinamiento. Recomendamos establecer un `MaxAutoMLJobRuntimeInSeconds` grande dentro de `CompletionCriteria` de `TextGenerationJobConfig` para evitar que los trabajos de refinamiento se detengan de forma prematura.
- Tamaño del lote: el hiperparámetro `batchSize` define el número de muestras de datos utilizadas en cada iteración del entrenamiento. Puede afectar a la velocidad de convergencia y al uso de memoria. Con un tamaño de lote grande, aumenta el riesgo de que se produzcan errores de falta de memoria (OOM), que pueden manifestarse como un error interno del servidor en el Piloto automático. Para comprobar si hay algún error de este tipo, consulte en el grupo de registro `/aws/sagemaker/TrainingJobs` de los trabajos de entrenamiento iniciados por el trabajo de Piloto automático. Puede acceder a esos inicios CloudWatch de sesión desde la consola AWS de

administración. Elija Registros y, a continuación, elija el grupo de registros `/aws/sagemaker/TrainingJobs`. Para corregir los errores de OOM, reduzca el tamaño del lote.

Recomendamos empezar con un tamaño de lote de 1 y, a continuación, aumentarlo gradualmente hasta que se produzca un error de falta de memoria. Como referencia, 10 épocas suelen tardar hasta 72 horas en completarse.

- Velocidad de aprendizaje: el hiperparámetro `learningRate` controla el tamaño del paso al que se actualizan los parámetros de un modelo durante el entrenamiento. Determina la rapidez o la lentitud con que se actualizan los parámetros del modelo durante el entrenamiento. Una tasa de aprendizaje alta significa que los parámetros se actualizan con un tamaño de paso grande, lo que puede producir a una convergencia más rápida, pero también puede provocar que el proceso de optimización sobrepase la solución óptima y se vuelva inestable. Una tasa de aprendizaje baja significa que los parámetros se actualizan con un tamaño de paso reducido, lo que puede producir a una convergencia más estable, pero a costa de un aprendizaje más lento.
- Pasos de calentamiento de la tasa de aprendizaje: el hiperparámetro `learningRateWarmupSteps` especifica el número de pasos de entrenamiento durante los cuales la tasa de aprendizaje aumenta gradualmente hasta alcanzar su objetivo o valor máximo. Esto contribuye a que el modelo converja de manera más eficaz y evita problemas como la divergencia o la convergencia lenta que pueden producirse con una tasa de aprendizaje inicialmente alta.

Para obtener información sobre cómo ajustar los hiperparámetros para el experimento de refinamiento en el Piloto automático y detectar sus posibles valores, consulte Cómo configurar hiperparámetros para optimizar el proceso de aprendizaje de un modelo.

Métricas para ajustar modelos de lenguaje grandes en Piloto automático

En la siguiente sección se describen las métricas que puede utilizar para comprender sus modelos lingüísticos extensos y ajustados ()LLMs. Con el conjunto de datos, Piloto automático refina directamente un LLM objetivo, con el fin de mejorar una métrica objetivo predeterminada: la pérdida de entropía cruzada.

La pérdida de entropía cruzada es una métrica muy utilizada para evaluar la diferencia entre la distribución de probabilidad prevista y la distribución real de las palabras en los datos de entrenamiento. Al minimizar la pérdida de entropía cruzada, el modelo aprende a hacer predicciones más precisas y relevantes desde el punto de vista del contexto, especialmente en las tareas relacionadas con la generación de texto.

Tras refinar un LLM, puede evaluar la calidad del texto generado utilizando una serie de puntuaciones de ROUGE. Además, puede analizar la perplejidad y las pérdidas de entrenamiento y validación por entropía cruzada como parte del proceso de evaluación.

- La pérdida de perplejidad mide hasta qué punto el modelo puede predecir la siguiente palabra de una secuencia de texto; los valores más bajos indican una mejor comprensión del idioma y el contexto.
- Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) consiste en un conjunto de métricas que se utilizan en el campo del procesamiento de lenguaje natural (NLP) y el machine learning para evaluar la calidad del texto generado, por ejemplo, en tareas de resumen o generación de texto. Principalmente, evalúa las similitudes entre el texto generado y el texto veraz (escrito por humanos) en un conjunto de datos de validación. Las medidas de ROUGE se han diseñado para evaluar varios aspectos de la similitud de los textos, como la precisión y la exhaustividad de los n-gramas (secuencias contiguas de palabras) en los textos de referencia y los generados por el sistema. El objetivo es evaluar el grado de precisión de un modelo al capturar la información presente en el texto de referencia.

  Existen distintas variantes de las métricas de ROUGE, según el tipo de n-gramas utilizados y los aspectos específicos de la calidad del texto que se estén evaluando.

  La siguiente lista contiene el nombre y la descripción de las métricas de ROUGE disponibles tras el refinamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño en Piloto automático.

  `ROUGE-1`, **`ROUGE-2`**

  ROUGE-N, la métrica principal de ROUGE, mide la superposición de n-gramas entre los textos generados por el sistema y los de referencia. ROUGE-N se puede ajustar a distintos valores de n (aquí 1 o 2) para evaluar la precisión del texto generado por el sistema a la hora de capturar los n-gramas del texto de referencia.

  `ROUGE-L`

  ROUGE-L (ROUGE-Longest Common Subsequence) calcula la subsecuencia común más larga entre el texto generado por el sistema y el texto de referencia. Esta variante tiene en cuenta el orden de las palabras además de la superposición del contenido.

  `ROUGE-L-Sum`

  ROUGE-L-SUM (Longest Common Subsequence for Summarization) se ha diseñado para la evaluación de sistemas de resumen de textos. Su objetivo es medir la subsecuencia común más larga entre el resumen generado automáticamente y el resumen de referencia. ROUGE-L-

SUM tiene en cuenta el orden de las palabras del texto, lo que es importante en las tareas de resumen de textos.

Predicciones e implementación de modelos en Piloto automático

Tras refinar un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), puede implementar el modelo para la generación de texto en tiempo real configurando un punto de conexión para obtener predicciones interactivas.

> **Note**
>
> Recomendamos ejecutar los trabajos de inferencia en tiempo real en `ml.g5.12xlarge` para obtener un mejor rendimiento. Como alternativa, las instancias `ml.g5.8xlarge` son adecuadas para las tareas de generación de texto Falcon-7B-Instruct y MPT-7B-Instruct. Puede encontrar información detallada sobre estas instancias en la categoría Computación acelerada, en la selección de tipos de instancias suministrada por Amazon EC2.

Generación de texto en tiempo real

Puede utilizarla SageMaker APIs para implementar manualmente su modelo ajustado en un punto final de inferencia en tiempo real de SageMaker AI Hosting y, a continuación, empezar a hacer predicciones invocando el punto final de la siguiente manera.

> **Note**
>
> Como alternativa, puede elegir la opción de implementación automática al crear el experimento de ajuste en Piloto automático. Para obtener más información sobre cómo configurar la implementación automática de modelos, consulte Cómo habilitar la implementación automática.
> También puedes usar el SDK de SageMaker Python y la `JumpStartModel` clase para realizar inferencias con modelos ajustados por el piloto automático. Para ello, especifique una ubicación personalizada para el artefacto del modelo en Amazon S3. Para obtener información sobre cómo definir su modelo como JumpStart modelo y cómo implementarlo para la inferencia, consulte Implementación de código bajo con la clase. JumpStartModel

1. Obtener las definiciones del contenedor de inferencias candidato

Puedes encontrarlo `InferenceContainerDefinitions` dentro del `BestCandidate` objeto recuperado de la respuesta a la llamada a la API de la DescribeAutoMLJobversión 2. Una definición de contenedor para inferencias hace referencia al entorno contenerizado que se ha diseñado para implementar y ejecutar el modelo entrenado a fin de realizar predicciones.

El siguiente ejemplo de AWS CLI comando usa la API DescribeAutoMLJobV2 para obtener las definiciones de contenedor recomendadas para el nombre de tu trabajo.

```
aws sagemaker describe-auto-ml-job-v2 --auto-ml-job-name job-name --region region
```

2. Cree un modelo de SageMaker IA

   Utilice las definiciones de contenedor del paso anterior para crear un modelo de SageMaker IA mediante la CreateModelAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo. Use `CandidateName` como nombre para el modelo.

```
aws sagemaker create-model --model-name '<your-candidate-name>' \
                    --primary-container '<container-definition' \
                    --execution-role-arn '<execution-role-arn>' --region '<region>
```

3. Crear la configuración de un punto de conexión

   El siguiente ejemplo de AWS CLI comando usa la CreateEndpointConfigAPI para crear una configuración de punto final.

> **Note**
>
> Para evitar que se agote el tiempo de creación del punto de conexión debido a una descarga prolongada del modelo, es recomendable configurar `ModelDataDownloadTimeoutInSeconds = 3600` y `ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds = 3600`.

```
aws sagemaker create-endpoint-config --endpoint-config-name '<your-endpoint-config-
name>' \
                    --production-variants '<list-of-
production-variants>' ModelDataDownloadTimeoutInSeconds=3600
 ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds=3600 \
                    --region '<region>'
```

4. Crear el punto de conexión

   En el siguiente AWS CLI ejemplo, se utiliza la CreateEndpointAPI para crear el punto final.

```
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<your-endpoint-name>' \
                    --endpoint-config-name '<endpoint-config-name-you-just-created>'
 \
                    --region '<region>'
```

   Compruebe el progreso de la implementación de su punto final mediante la DescribeEndpointAPI. Consulte el siguiente AWS CLI comando como ejemplo.

```
aws sagemaker describe-endpoint –endpoint-name '<endpoint-name>' –region <region>
```

   Cuando `EndpointStatus` cambie a `InService`, el punto de conexión estará listo para usarse en la inferencia en tiempo real.

5. Invocar al punto de conexión

   El siguiente comando invoca al punto de conexión para realizar inferencias en tiempo real. El mensaje debe estar codificado en bytes.

> **Note**
>
> El formato de la solicitud de entrada depende del modelo de idioma. Para obtener más información sobre el formato de las solicitudes de generación de texto, consulte Formato de solicitud para la inferencia en tiempo real de modelos de generación de texto.

```
aws sagemaker invoke-endpoint --endpoint-name '<endpoint-name>' \
                  --region '<region>' --body '<your-promt-in-bytes>' [--content-type]
 'application/json' <outfile>
```

Formato de solicitud para la inferencia en tiempo real de modelos de generación de texto

Los diferentes modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) pueden tener dependencias de software, entornos de ejecución y requisitos de hardware específicos que influyen en el contenedor recomendado por Autopilot para alojar el modelo a efectos de inferencia. Además, cada modelo dicta el formato de datos de entrada necesario y el formato esperado para las predicciones o salidas.

A continuación, se muestran ejemplos de entradas para algunos modelos y contenedores recomendados.

- Para los modelos Falcon con el contenedor `huggingface-pytorch-tgi-inference:2.0.1-tgi1.0.3-gpu-py39-cu118-ubuntu20.04` recomendado:

```
payload = {
    "inputs": "Large language model fine-tuning is defined as",
    "parameters": {
        "do_sample": false,
        "top_p": 0.9,
        "temperature": 0.1,
        "max_new_tokens": 128,
        "stop": ["<|endoftext|>", "</s>"]
    }
}
```

- Para los demás modelos con el contenedor recomendado `djl-inference:0.22.1-fastertransformer5.3.0-cu118`:

```
payload= {
    "text_inputs": "Large language model fine-tuning is defined as"
}
```

Creación de un experimento de Piloto automático de regresión o clasificación para datos tabulares usando la interfaz de usuario de Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la interfaz de usuario de Autopilot migrará a Amazon SageMaker Canvas como parte de la experiencia actualizada de Amazon SageMaker Studio. SageMaker Canvas proporciona a los analistas y científicos de datos ciudadanos funciones sin necesidad de programar para tareas como la preparación de datos, la ingeniería de funciones, la selección de algoritmos, la formación y el ajuste, la inferencia y mucho más. Los usuarios pueden aprovechar las visualizaciones integradas y el análisis hipotético para explorar sus datos y diferentes escenarios, con predicciones automatizadas que les permiten poner en producción sus modelos con facilidad. Canvas admite una variedad de casos de

uso, como la visión artificial, la previsión de la demanda, la búsqueda inteligente y la IA generativa.
Los usuarios de Amazon SageMaker Studio Classic, la experiencia anterior de Studio, pueden seguir utilizando la interfaz de usuario del piloto automático en Studio Classic. Los usuarios con experiencia en codificación pueden seguir utilizando todas las referencias de la API en cualquier SDK admitido para la implementación técnica.
Si ha utilizado el piloto automático en Studio Classic hasta ahora y quiere migrar a SageMaker Canvas, es posible que tenga que conceder permisos adicionales a su perfil de usuario o función de IAM para poder crear y utilizar la SageMaker aplicación Canvas. Para obtener más información, consulte the section called "(Opcional) Migre del piloto automático de Studio Classic a Canvas SageMaker".
Todas las instrucciones relacionadas con la interfaz de usuario de esta guía se refieren a las funciones independientes de Autopilot antes de migrar a Amazon Canvas. SageMaker Los usuarios que sigan estas instrucciones deben usar Studio Classic.

Puede utilizar la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio para crear experimentos de piloto automático para problemas de clasificación o regresión en datos tabulares. La interfaz de usuario le ayuda a especificar el nombre del experimento, proporcionar ubicaciones para los datos de entrada y salida y especificar qué datos de destino desea predecir. Si lo prefiere, también puede especificar el tipo de problema que desea resolver (regresión, clasificación, clasificación multiclase), elegir su estrategia de modelado (conjuntos apilados u optimización de hiperparámetros), seleccionar la lista de algoritmos utilizados por el trabajo de Piloto automático para entrenar los datos, etc.

La interfaz de usuario incluye descripciones, conmutadores, menús desplegables, botones de radio y mucho más para ayudarte a crear los modelos candidatos. Tras la ejecución del experimento, puede comparar las pruebas y ahondar en los detalles de los pasos de preprocesamiento, los algoritmos y los rangos de hiperparámetros de cada modelo. También tiene la opción de descargar sus informes de explicabilidad y rendimiento. Utilice los cuadernos proporcionados para ver los resultados de la exploración automática de datos o las definiciones de los modelos candidatos.

También puede utilizar la API de Autopilot AutoML en Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML.

Configurar los parámetros predeterminados de un experimento de Piloto automático (para administradores)

El piloto automático permite establecer valores predeterminados para simplificar la configuración de Amazon SageMaker Autopilot al crear un experimento de piloto automático mediante la interfaz de usuario de Studio Classic. Los administradores pueden usar las configuraciones del ciclo de vida (LCC) de Studio Classic para establecer los valores de infraestructura, redes y seguridad en los archivos de configuración y rellenar previamente los ajustes avanzados de los trabajos de `AutoML`.

De este modo, pueden controlar completamente la conectividad de la red y los permisos de acceso a los recursos asociados a Amazon SageMaker Studio Classic, incluidas las instancias de SageMaker IA, las fuentes de datos, los datos de salida y otros servicios relacionados. En concreto, los administradores pueden configurar la arquitectura de red deseada, como Amazon VPC, subredes y grupos de seguridad, para un dominio de Studio Classic o para perfiles de usuario individuales. Los científicos de datos pueden centrarse en parámetros específicos de la ciencia de datos al crear sus experimentos de Piloto automático mediante la interfaz de usuario de Studio Classic. Además, los administradores pueden gestionar el cifrado de los datos en la instancia en la que se ejecutan los experimentos de Piloto automático configurando claves de cifrado predeterminadas.

> **Note**
>
> Actualmente, esta característica no está disponible en las regiones registradas de Asia-Pacífico (Hong Kong) y Medio Oriente (Baréin).

En las siguientes secciones, encontrará la lista completa de parámetros para establecer valores predeterminados al crear un experimento de Piloto automático con la interfaz de usuario de Studio Classic y descubrirá la manera de establecer dichos valores.

Temas

- Lista de parámetros predeterminados compatibles
- Establecer los parámetros predeterminados del experimento con Piloto automático

Lista de parámetros predeterminados compatibles

Los siguientes parámetros permiten establecer los valores predeterminados con un archivo de configuración para crear un experimento de Piloto automático mediante la interfaz de usuario de Studio Classic. Una vez configurados, los valores rellenan automáticamente el campo

correspondiente en la pestaña Crear experimento de Piloto automático de la interfaz de usuario de Studio Classic. Consulte Advanced settings (optional) para obtener una descripción completa de cada campo.

- Seguridad: Amazon VPC, subredes y grupos de seguridad.
- Acceso: función de AWS IAM. ARNs
- Cifrado: AWS KMS clave IDs.
- Etiquetas: pares clave-valor que se utilizan para etiquetar y organizar los recursos de SageMaker IA.

Establecer los parámetros predeterminados del experimento con Piloto automático

Los administradores pueden establecer los valores predeterminados en un archivo de configuración y, a continuación, colocar manualmente el archivo en una ubicación recomendada dentro del entorno de Studio Classic para usuarios específicos, o pueden pasar el archivo a un script de configuración del ciclo de vida (LCC) para automatizar la personalización del entorno de Studio Classic para un dominio o perfil de usuario determinados.

- Para configurar el archivo de configuración, comience por rellenar con sus parámetros predeterminados.

  Para configurar los valores predeterminados incluidos en Lista de parámetros predeterminados compatibles, los administradores pueden crear un archivo de configuración denominado`config.yaml`, cuya estructura debe adherirse a la de este archivo de configuración de ejemplo. En el siguiente fragmento, se muestra un ejemplo de archivo de configuración con todos los parámetros `AutoML` compatibles. Para obtener más información sobre el formato de este archivo, consulte el esquema completo.

```
SchemaVersion: '1.0'
SageMaker:
  AutoMLJob:
    # https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_CreateAutoMLJob.html
    AutoMLJobConfig:
      SecurityConfig:
        EnableInterContainerTrafficEncryption: true
        VolumeKmsKeyId: 'kms-key-id'
        VpcConfig:
          SecurityGroupIds:
```

```
            - 'security-group-id-1'
            - 'security-group-id-2'
          Subnets:
            - 'subnet-1'
            - 'subnet-2'
    OutputDataConfig:
      KmsKeyId: 'kms-key-id'
    RoleArn: 'arn:aws:iam::111222333444:role/Admin'
    Tags:
    - Key: 'tag_key'
      Value: 'tag_value'
```

- A continuación, coloque el archivo de configuración en la ubicación recomendada copiando manualmente el archivo en sus rutas recomendadas o utilizando una configuración del ciclo de vida (LCC).

  El archivo de configuración debe estar en, al menos, una de las siguientes ubicaciones del entorno Studio Classic del usuario. De forma predeterminada, SageMaker AI busca un archivo de configuración en dos ubicaciones:

  - Primero, en `/etc/xdg/sagemaker/config.yaml`. Nos referimos a este archivo como el archivo de configuración del administrador.
  - Luego, en `/root/.config/sagemaker/config.yaml`. Nos referimos a este archivo como el archivo de configuración del usuario.

  Con el archivo de configuración del administrador, los administradores pueden definir un conjunto de valores predeterminados. Si lo desean, pueden usar el archivo de configuración de usuario para anular los valores establecidos en el archivo de configuración del administrador o establecer valores de parámetros predeterminados adicionales.

  En el siguiente fragmento se muestra un script de ejemplo que escribe el archivo de configuración de parámetros predeterminado en la ubicación del administrador del entorno de Studio Classic del usuario. Puede sustituir `/etc/xdg/sagemaker` por `/root/.config/sagemaker` para escribir el archivo en la ubicación del usuario.

  ```
  ## Sample script with AutoML intelligent defaults
  #!/bin/bash

  sudo mkdir -p /etc/xdg/sagemaker

  echo "SchemaVersion: '1.0'
  ```

```
CustomParameters:
  AnyStringKey: 'AnyStringValue'
SageMaker:
  AutoMLJob:
    # https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_CreateAutoMLJob.html
    AutoMLJobConfig:
      SecurityConfig:
        EnableInterContainerTrafficEncryption: true
        VolumeKmsKeyId: 'kms-key-id'
        VpcConfig:
          SecurityGroupIds:
            - 'security-group-id-1'
            - 'security-group-id-2'
          Subnets:
            - 'subnet-1'
            - 'subnet-2'
    OutputDataConfig:
      KmsKeyId: 'kms-key-id'
    RoleArn: 'arn:aws:iam::111222333444:role/Admin'
    Tags:
    - Key: 'tag_key'
      Value: 'tag_value'
" | sudo tee /etc/xdg/sagemaker/config.yaml
```

- Copiar los archivos manualmente: para copiar los archivos de configuración manualmente, ejecute el script creado en el paso anterior desde un terminal de Studio Classic. En este caso, el perfil de usuario que ejecutó el script puede crear experimentos de Piloto automático con los valores predeterminados aplicables solo a ellos.
- Cree una configuración del ciclo de vida de la SageMaker IA: también puede utilizar una configuración del ciclo de vida (LCC) para automatizar la personalización de su entorno de Studio Classic. Los LCC son scripts de shell activados por eventos del ciclo de vida de Amazon SageMaker Studio Classic, como el inicio de una aplicación de Studio Classic. Esta personalización incluye la instalación de paquetes personalizados, la configuración de extensiones de cuaderno, la precarga de conjuntos de datos, la configuración de repositorios de código fuente o, en nuestro caso, el relleno previo de los parámetros predeterminados. Los administradores pueden asociar la LCC a un dominio de Studio Classic para automatizar la configuración de los valores predeterminados de cada perfil de usuario de ese dominio.

  En las siguientes secciones, se detalla cómo crear una configuración de ciclo de vida para que los usuarios puedan cargar automáticamente los parámetros predeterminados de Piloto

automático al iniciar Studio Classic. Puede elegir crear una LCC mediante la consola SageMaker AI o la. AWS CLI

Create a LCC from the SageMaker AI Console

Siga estos pasos para crear una LCC que contenga sus parámetros predeterminados, adjunte la LCC a un dominio o un perfil de usuario y, a continuación, inicie una aplicación Studio Classic rellenada previamente con los parámetros predeterminados establecidos por la LCC mediante la consola AI. SageMaker

- Para crear una configuración de ciclo de vida que ejecute el script que contiene los valores predeterminados mediante la consola AI SageMaker
  - Abre la consola de SageMaker IA enhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
  - En el lado izquierdo, desplácese hasta Configuraciones de administración y, a continuación, a Configuraciones del ciclo de vida.
  - En la página de Configuraciones del ciclo de vida, vaya a la pestaña Studio Classic y, a continuación, seleccione Crear configuración.
  - En Nombre, escriba un nombre con caracteres alfanuméricos y guiones, pero sin espacios. El nombre puede tener un máximo de 63 caracteres.
  - Pegue el script en la sección Scripts.
  - Seleccione Crear configuración para crear la configuración del ciclo de vida. Esto crea una LCC de tipo `Kernel gateway app`.
- Asociar la configuración del ciclo de vida a su dominio de Studio Classic, un espacio o a un perfil de usuario

  Siga los pasos que se indican en Attach lifecycle configuration to Studio Domain or user profile para asociar su LCC a un dominio de Studio o a un perfil de usuario específico.
- Iniciar la aplicación de Studio Classic con la configuración del ciclo de vida

  Una vez que la LCC esté asociada a un dominio o a un perfil de usuario, los usuarios afectados pueden iniciar una aplicación de Studio Classic desde la página de inicio de Studio Classic en Studio para seleccionar automáticamente los valores predeterminados establecidos por la LCC. Esto rellena automáticamente la interfaz de usuario de Studio Classic al crear un experimento de Piloto automático.

Create a LCC from the AWS CLI

Utilice los siguientes fragmentos para iniciar una aplicación de Studio Classic que ejecute el script usando la AWS CLI. Tenga en cuenta que `lifecycle_config.sh` es el nombre que se le da al script en este ejemplo.

Antes de comenzar:

- Asegúrese de haber actualizado y configurado AWS CLI completando los requisitos previos descritos en Crear una configuración del ciclo de vida desde. AWS CLI
- Instale la documentación de OpenSSL. El AWS CLI comando utiliza la biblioteca de código abierto OpenSSL para codificar el script en formato Base64. Este requisito evita errores debidos a la codificación del espaciado y los saltos de línea.

Ahora puede seguir estos tres pasos:

- Crear una nueva configuración del ciclo de vida que haga referencia al script de configuración **`lifecycle_config.sh`**

```
LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in lifecycle_config.sh`

## Create a new lifecycle config
aws sagemaker create-studio-lifecycle-config --region region \
--studio-lifecycle-config-name lcc-name \
--studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
--studio-lifecycle-config-app-type default
```

  Tenga en cuenta el ARN de la configuración del ciclo de vida recién creada que se devuelve. Este ARN es necesario para asociar la configuración del ciclo de vida a la aplicación.

- Asociar la configuración del ciclo de vida a su**`JupyterServerApp`**

  En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un perfil de usuario con la configuración del ciclo de vida asociada. Para actualizar un perfil de usuario existente, utilice el comando. AWS CLI update-user-profile Para crear o actualizar un dominio, consulte create-domain y update-domain. Agregue el ARN de configuración del ciclo de vida del paso anterior a la configuración del tipo de aplicación `JupyterServerAppSettings`. Puede agregar varias configuraciones de ciclo de vida a la vez mediante una lista de configuraciones del ciclo de vida.

```
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    ["lifecycle-configuration-arn"]
  }
}'
```

Una vez que la LCC esté asociada a un dominio o perfil de usuario, los usuarios afectados pueden cerrar y actualizar su aplicación Studio Classic existente siguiendo los pasos que se indican en Cerrar y actualizar Amazon SageMaker Studio Classic, o iniciar una nueva aplicación de Studio Classic desde la AWS consola para seleccionar automáticamente los valores predeterminados establecidos por la LCC. Esto rellena automáticamente la interfaz de usuario de Studio Classic al crear un experimento de Piloto automático. Como alternativa, pueden lanzar una nueva aplicación de Studio Classic de la AWS CLI siguiente manera.

- Inicie la aplicación Studio Classic con la configuración del ciclo de vida mediante el AWS CLI

```
# Create a Jupyter Server application
aws sagemaker create-app --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--app-type JupyterServer \
--resource-spec LifecycleConfigArn=lifecycle-configuration-arn \
--app-name default
```

Para obtener más información sobre cómo crear una configuración de ciclo de vida con la AWS CLI, consulte Create a Lifecycle Configuration from the AWS CLI.

Creación de un experimento de Piloto automático usando la interfaz de usuario de Studio Classic

1. Inicie sesión en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/, elija Studio en el panel de navegación izquierdo, seleccione su dominio y perfil de usuario y, a continuación, abra Studio.

2. En Studio, seleccione el icono de Studio Classic en el panel de navegación superior izquierdo. Se abrirá una aplicación de Studio Classic.
3. Ejecute o abra una aplicación de Studio Classic desde el espacio que prefiera, o bien cree un espacio de Studio Classic. En la pestaña Inicio, seleccione la tarjeta AutoML. Esto abrirá una nueva pestaña AutoML.
4. Seleccione Crear un experimento de AutoML. Se abrirá una nueva pestaña Crear experimento.
5. En la sección Detalles del experimento y los datos, introduzca la siguiente información:

    a. Nombre del experimento: debe ser exclusivo de tu cuenta actual Región de AWS y contener un máximo de 63 caracteres alfanuméricos. Puede incluir guiones (-), pero no espacios.

    b. Datos de entrada: proporcione la ubicación del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) de los datos de entrada. Este bucket de S3 debe estar en su Región de AWS actual. La URL debe estar en un `s3://` formato en el que Amazon SageMaker AI tenga permisos de escritura. El archivo debe estar en formato CSV o Parquet y contener al menos 500 filas. Seleccione Examinar para desplazarse por las rutas disponibles y Vista previa para ver una muestra de los datos de entrada.

    c. ¿La entrada de S3 es un archivo de manifiesto?: un archivo de manifiesto incluye metadatos con los datos de entrada. Los metadatos especifican la ubicación de los datos en Amazon S3. También especifica cómo se formatean los datos y qué atributos del conjunto de datos se van a utilizar al entrenar el modelo. Puede usar un archivo de manifiesto como alternativa al preprocesamiento cuando los datos etiquetados se transmitan en modo `Pipe`.

    d. ¿Dividir automáticamente los datos?: Piloto automático puede dividir sus datos en una división 80-20 % para los datos de entrenamiento y validación. Si prefiere una división personalizada, puede elegir Especificar la tasa de división. Para usar un conjunto de datos personalizado para la validación, seleccione Proporcionar un conjunto de validación.

    e. Ubicación de los datos de salida (bucket S3): el nombre de la ubicación del bucket S3 en la que desea almacenar los datos de salida. La URL de este bucket debe estar en un formato de Amazon S3 en el que Amazon SageMaker AI tenga permisos de escritura. El bucket de S3 debe estar en la Región de AWS actual. Piloto automático también puede crearlo automáticamente en la misma ubicación que los datos de entrada.
6. Seleccione Siguiente: Objetivo y características. Se abrirá la pestaña Objetivo y características.
7. En la sección Objetivo y características:

    - Seleccione una columna para establecerla como objetivo para las predicciones del modelo.

- Si lo desea, puede introducir el nombre de una columna de ponderaciones de muestra en la sección Ponderaciones de muestra para solicitar que las filas del conjunto de datos se ponderen durante el entrenamiento y la evaluación. Para obtener más información sobre las métricas disponibles, consulte Métricas ponderadas en Piloto automático.

  > **Note**
  >
  > El soporte para ponderaciones de muestra solo está disponible en el modo de ensamblaje.

- También puede seleccionar características para el entrenamiento y cambiar su tipo de datos. Están disponibles los siguientes tipos de datos: `Text`, `Numerical`, `Categorical`, `Datetime`, `Sequence` y `Auto`. Todas las características se seleccionan de forma predeterminada.

8. Elija Siguiente: Método de entrenamiento. Se abre la pestaña Método de entrenamiento.
9. En la sección Método de entrenamiento, seleccione la opción de entrenamiento: Ensamblaje, Optimización de hiperparámetros (HPO) o Automático para que Piloto automático elija el método de entrenamiento automáticamente en función del tamaño del conjunto de datos. Cada modo de entrenamiento ejecuta un conjunto predefinido de algoritmos en el conjunto de datos para entrenar a los candidatos a modelo. De forma predeterminada, Piloto automático preselecciona todos los algoritmos disponibles para el modo de entrenamiento en cuestión. Puedes realizar un experimento de entrenamiento en Piloto automático con todos los algoritmos o elegir su propio subconjunto.

   Para obtener más información sobre los modos de entrenamiento y los algoritmos disponibles, consulte la sección Autopilot training modes en la página Training modes and algorithms.
10. Seleccione Siguiente: Implementación y configuración avanzada para abrir la pestaña Implementación y configuración avanzada. La configuración incluye el nombre del punto de conexión que se muestra automáticamente, el tipo de problema de machine learning y opciones adicionales para ejecutar el experimento.

    a. Configuración de implementación: Piloto automático puede crear automáticamente un punto de conexión e implementar el modelo automáticamente.

       Para realizar una implementación automática en un punto de conexión generado automáticamente o para proporcionar un nombre de punto de conexión para una implementación personalizada, establezca el conmutador en Sí en ¿Hacer implementación

automática? Si está importando datos de Amazon SageMaker Data Wrangler, tiene opciones adicionales para implementar automáticamente el mejor modelo con o sin las transformaciones de Data Wrangler.

> **Note**
>
> Si su flujo de Data Wrangler contiene operaciones de varias filas, como `groupby`, `join` o `concatenate`, no podrá implementar automáticamente con estas transformaciones. Para obtener más información, consulte Automatically Train Models on Your Data Flow.

b. Configuración avanzada (opcional): Piloto automático proporciona controles adicionales para configurar manualmente los parámetros experimentales, como la definición del tipo de problema, las limitaciones de tiempo en las pruebas y los trabajos de Piloto automático, la seguridad y la configuración del cifrado.

> **Note**
>
> Piloto automático permite establecer valores predeterminados para simplificar la configuración de los experimentos de Piloto automático con la interfaz de usuario de Studio Classic. Los administradores pueden usar las configuraciones del ciclo de vida (LCC) de Studio Classic para establecer los valores de infraestructura, redes y seguridad en los archivos de configuración y rellenar previamente los ajustes avanzados de los trabajos de `AutoML`.
>
> Para obtener más información sobre cómo pueden los administradores automatizar la personalización de un experimento de Piloto automático, consulte Configurar los parámetros predeterminados de un experimento de Piloto automático (para administradores).

i. Tipo de problema de machine learning: Piloto automático puede inferir automáticamente el tipo de problema de aprendizaje supervisado a partir de su conjunto de datos. Si prefiere elegirlo manualmente, puede usar el menú desplegable Seleccionar el tipo de problema de machine learning. Tenga en cuenta que el valor predeterminado es Auto. En algunos casos, la SageMaker IA no puede inferir con precisión. Cuando eso suceda, debe aportar el valor necesario para que el trabajo se

complete correctamente. Algo especialmente importante es que puede elegir uno de los siguientes tipos.

- Clasificación binaria: la clasificación binaria asigna los datos de entrada a una de dos clases predefinidas y mutuamente excluyentes en función de sus atributos, como el diagnóstico médico basado en los resultados de las pruebas de diagnóstico que determinan si una persona tiene una enfermedad.
- Regresión: la regresión establece una relación entre las variables de entrada (también conocidas como características o variables independientes) y la variable objetivo (también conocida como variable dependiente). Esta relación se captura mediante una función o modelo matemático que asigna las variables de entrada a una salida continua. Se suele utilizar para tareas como la predicción de los precios de la vivienda en función de características como los metros cuadrados y el número de baños, las tendencias del mercado de valores o la estimación de las cifras de ventas.
- Clasificación multiclase: la clasificación multiclase asigna los datos de entrada a una de varias clases en función de sus atributos; por ejemplo, la predicción del tema más relevante para un documento de texto, como política, finanzas o filosofía.

ii. Tiempo de ejecución: puede definir un límite de tiempo máximo. Al alcanzar el límite de tiempo, las pruebas y los trabajos que superen el límite de tiempo se detienen automáticamente.

iii. Acceso: puede elegir el rol al que Amazon SageMaker Studio Classic asume para obtener acceso temporal Servicios de AWS (en particular, SageMaker AI y Amazon S3) en su nombre. Si no se define ningún rol de forma explícita, Studio Classic utiliza automáticamente el rol de ejecución de SageMaker IA predeterminado adjunto a su perfil de usuario.

iv. Cifrado: para mejorar la seguridad de sus datos en reposo y protegerlos contra el acceso no autorizado, puede especificar claves de cifrado para cifrar los datos en sus buckets de Amazon S3 y en el volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) asociado a su dominio de Studio Classic.

v. Seguridad: puede elegir la nube privada virtual (Amazon VPC) en la que se ejecuta su trabajo de SageMaker IA. Asegúrese de que la VPC de Amazon tenga acceso a sus buckets de entrada y salida de Amazon S3.

vi. Proyecto: especifique el nombre del proyecto de SageMaker IA que desee asociar a este experimento de piloto automático y modele los resultados. Al especificar un

proyecto, Piloto automático lo etiqueta como un experimento. Esto le permite saber qué salidas del modelo están asociadas a este proyecto.

vii. Etiquetas: las etiquetas son una matriz de pares clave-valor. Usa etiquetas para clasificar tus recursos Servicios de AWS, como su propósito, propietario o entorno.

c. Seleccione Siguiente: Revisar y crear para obtener un resumen del experimento de Piloto automático antes de crearlo.

11. Selecciona Crear experimento. La creación del experimento inicia un trabajo de piloto automático en SageMaker la IA. Piloto automático proporciona el estado del experimento, información sobre el proceso de exploración de datos y los modelos candidatos en cuadernos, una lista de los modelos generados y sus informes y el perfil de trabajo utilizado para crearlos.

    Para obtener información sobre los cuadernos generados por un trabajo de Piloto automático, consulte Cuadernos de Piloto automático generados para administrar las tareas de AutoML. Para obtener información sobre los detalles de cada candidato modelo y sus informes, consulte Ver detalles del modelo y Visualización de un informe de rendimiento sobre el modelo de Piloto automático.

> **Note**
>
> Para evitar incurrir en cargos innecesarios: si implementa un modelo que ya no es necesario, elimine los puntos de conexión y los recursos que se crearon durante esa implementación. La información sobre los precios de las instancias por región está disponible en Amazon SageMaker Pricing.

Cuadernos de ejemplo de Piloto automático de Amazon SageMaker

Los siguientes cuadernos sirven como ejemplos prácticos y abordan varios casos de uso de Piloto automático.

Puede encontrar todos los cuadernos de Piloto automático en el directorio `autopilot` del repositorio de ejemplos de SageMaker AI GitHub.

Recomendamos clonar todo el repositorio de Git en Studio Classic para acceder a los cuadernos y ejecutarlos directamente. Para obtener información sobre cómo clonar un repositorio de Git en Studio Classic, consulte Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic.

Caso de uso	Descripción
Inferencia sin servidor	De forma predeterminada, Piloto automático permite implementar los modelos generados en puntos de conexión de inferencia en tiempo real. En este repositorio, el cuaderno ilustra cómo implementar modelos de Piloto automátic o entrenados con los modos `ENSEMBLING` y `HYPERPARAMETER OPTIMIZATION (HPO)` en puntos de conexión sin servidor. Los puntos de conexión sin servidor lanzan automátic amente los recursos informáticos y los amplían y reducen en función del tráfico, lo que elimina la necesidad de elegir tipos de instancias o de gestionar las políticas de escalado.
Selección de características personalizada	Piloto automático inspecciona su conjunto de datos y ejecuta una serie de candidatos para determinar la combinación óptima de pasos de preprocesamiento de datos, algoritmos de machine learning e hiperparámetros. Puede implementarlos fácilmente en un punto de conexión en tiempo real o para el procesami ento por lotes. En algunos casos, es posible que desee tener la flexibilidad de llevar el código de procesami ento de datos personalizado a Piloto automátic o. Por ejemplo, sus conjuntos de datos pueden contener una gran cantidad de variables independientes, y es posible que desee incorporar un paso de selección de caracterí sticas personalizado para eliminar primero las variables irrelevantes. El conjunto de datos más pequeño resultante se puede usar luego para iniciar un trabajo de Piloto automático. En última instancia, también querrá incluir tanto

Caso de uso	Descripción
	el código de procesamiento personalizado como los modelos de Piloto automático para el procesamiento en tiempo real o por lotes.

Caso de uso	Descripción
Ejemplo de canalización	Si bien Piloto automático agiliza el proceso de creación de modelos ML, los ingenieros de MLOps siguen siendo responsables de crear, automatizar y gestionar los flujos de trabajo integrales de ML en la producción. SageMaker Pipelines puede ayudar a automatizar varios pasos del ciclo de vida del ML, como el preprocesamiento de datos, el entrenamiento del modelo, el ajuste de hiperparámetros, la evaluación del modelo y la implementación. Este cuaderno es una demostración de cómo incorporar Piloto automático en un flujo de trabajo de entrenamiento de AutoML integral de SageMaker Pipelines. Para lanzar un experimento de Piloto automático en Pipelines , debe crear un flujo de trabajo de creación de modelos escribiendo un código de integración personalizado con pasos de Pipelines, Lambda o Processing. Para obtener más información, consulte Move Amazon SageMaker Autopilot ML models from experimentation to production using Amazon SageMaker Pipelines. Como alternativa, cuando utilice Piloto automático en el modo de ensamblaje, puede consultar el ejemplo de cuaderno que muestra cómo utilizar el paso AutoML nativo en el paso AutoML nativo de SageMaker Pipelines . Gracias a la compatibilidad con Piloto automático como paso nativo en Pipelines, ahora puede añadir un paso de entrenamiento automatizado (AutoMLStep) a su Pipelines e invocar un experimento de Piloto automático en el modo de ensamblaje.

Caso de uso	Descripción
Direct marketing with Amazon SageMaker Autopilot	Este cuaderno demuestra cómo se utiliza el conjunto de datos de marketing bancario para predecir si un cliente se inscribirá en un depósito a plazo fijo en un banco. Puede utilizar Piloto automático en este conjunto de datos para obtener la canalización ML más precisa explorando las opciones contenidas en varias canalizaciones candidatas. Piloto automático genera cada candidato en un procedimiento de dos pasos. El primer paso diseña características automatizadas en el conjunto de datos. El segundo paso entrena y ajusta un algoritmo para producir un modelo. El cuaderno contiene instrucciones sobre cómo entrenar el modelo y sobre cómo implementarlo para realizar inferencias por lotes utilizando el mejor candidato.

Caso de uso	Descripción
Customer Churn Prediction with Amazon SageMaker Autopilot	Este cuaderno describe el uso de machine learning para identificar automáticamente a los clientes descontentos; también se conoce como predicción de abandono de clientes. El ejemplo muestra cómo analizar un conjunto de datos disponible públicamente y cómo aplicarle ingeniería de características. A continuación se muestra cómo ajustar un modelo seleccion ando la canalización de mejor rendimiento junto con los hiperparámetros óptimos para el algoritmo de entrenamiento. Por último, muestra cómo implementar el modelo en un punto de conexión alojado y cómo evaluar sus predicciones en comparación con la realidad. Sin embargo, los modelos de ML rara vez ofrecen predicciones perfectas. Es por eso que este cuaderno también muestra cómo incorporar los costos relativos de los errores de predicción al determinar el resultado financiero del uso de ML.

Caso de uso	Descripción
Top Candidates Customer Churn Prediction with Amazon SageMaker Autopilot and Batch Transform (Python SDK)	Este cuaderno describe el uso de machine learning para identificar automáticamente a los clientes descontentos; también se conoce como predicción de abandono de clientes. Este cuaderno muestra cómo configurar el modelo para obtener la probabilidad de inferencia, seleccionar los N modelos principales y realizar la transformación por lotes en un conjunto de pruebas de espera para su evaluación. **Note** El cuaderno funciona con el SDK de Python para SageMaker >= 1.65.1 (publicado el 19 de junio de 2020).
Bringing your own data processing code to Amazon SageMaker Autopilot	Este cuaderno muestra cómo incorporar e implementar código de procesamiento de datos personalizado al utilizar Piloto automátic o de Amazon SageMaker. Añade un paso de selección de características personalizado para eliminar las variables irrelevantes de un trabajo de Piloto automático. A continuación, se muestra cómo implementar tanto el código de procesamiento personalizado como los modelos generados por Piloto automático en un punto de conexión en tiempo real o para el procesamiento por lotes.
Más cuadernos	Puede encontrar más cuadernos que ilustran otros casos de uso, como batch transform, time-series forecasting y otros en el directorio raíz.

Vídeos: Uso de Piloto automático para automatizar y explorar el proceso de machine learning

Esta es una serie de vídeos que ofrece un recorrido por las capacidades del SageMaker piloto automático de Amazon con Studio Classic. Muestran cómo iniciar un trabajo AutoML, analizar y preprocesar datos, diseñar ingeniería de entidades y optimización de hiperparámetros en modelos candidatos, y cómo visualizar y comparar las métricas de modelo resultantes.

Temas

- Comience un trabajo en AutoML con Amazon Autopilot SageMaker
- Revise la exploración de datos e ingeniería de características automatizada en Autopilot.
- Ajuste de modelos para optimizar el rendimiento
- Elegir e implementar el mejor modelo
- Tutorial de Amazon SageMaker Autopilot

Comience un trabajo en AutoML con Amazon Autopilot SageMaker

Este vídeo muestra cómo iniciar un trabajo de AutoML con Autopilot. (Duración: 8:41)

Amazon SageMaker Studio - AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 1)

Revise la exploración de datos e ingeniería de características automatizada en Autopilot.

En este vídeo se muestra cómo revisar los cuadernos de exploración de datos y definiciones de candidatos generados por Amazon SageMaker Autopilot. (Duración: 10:04)

Amazon SageMaker Studio - AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 2)

Ajuste de modelos para optimizar el rendimiento

Este vídeo muestra cómo optimizar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento mediante el ajuste de hiperparámetros. (Duración: 4:59)

SageMaker Studio - AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 3)

Elegir e implementar el mejor modelo

En este vídeo se muestra cómo utilizar las métricas de trabajo para elegir el mejor modelo y, a continuación, cómo implementarlo. (Duración: 5:20)

SageMaker Studio - AutoML con Amazon SageMaker Autopilot (parte 4)

Tutorial de Amazon SageMaker Autopilot

Este vídeo muestra una demostración integral en la que primero creamos un modelo de clasificación binaria de forma automática con Amazon SageMaker Autopilot. Vemos cómo los modelos candidatos se han construido y optimizado mediante blocs de notas generados automáticamente. También analizamos a los mejores candidatos con Amazon SageMaker Experiments. Por último, seleccionamos al mejor candidato (en función de XGBoost) y configuramos la captura de datos con SageMaker Model Monitor.

Demostración integral con AutoML on AI SageMaker

Cuotas de Piloto automático

Hay cuotas que limitan los recursos disponibles cuando utiliza Piloto automático de Amazon SageMaker. Algunos de estos límites se pueden aumentar y otros no.

> **Note**
>
> Las cuotas de recursos documentadas en las siguientes secciones son válidas para la versión 3.22.2 de Amazon SageMaker Studio Classic y versiones posteriores. Para obtener información sobre cómo actualizar su versión de SageMaker Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones.

Temas

- Cuotas que puede aumentar
- Cuotas de recursos

Cuotas que puede aumentar

La siguiente tabla contiene los límites de recursos para las cuotas que puede aumentar:

Recurso	Regiones	Límites predeterminados	Se puede aumentar hasta
Tamaño del conjunto de datos de entrada	Todos	100 GB	Cientos de GB
Tamaño de un solo archivo de Parquet*	Todos	2 GB	N/A
Tamaño del conjunto de datos objetivo para el submuestreo**	Todos	5 GB	Cientos de GB
Número de trabajos de Piloto automático simultáneos	us-east-1, us-east-2 ,us-west-2, ap-northeast-1, eu-west-1, eu-central-1	4	Cientos
Número de trabajos de Piloto automático simultáneos	ap-northeast-2, ap-southeast-2, eu-west-2, ap-southeast-1	2	Cientos
Número de trabajos de Piloto automático simultáneos	Las demás regiones	1	Decenas

Note

*Este límite de tamaño de 2 GB es para un único archivo Parquet comprimido. Puede proporcionar un conjunto de datos de Parquet que incluya varios archivos de Parquet comprimidos hasta el tamaño máximo del conjunto de datos de entrada. Después de descomprimir los archivos, es posible que cada uno de ellos se expanda a un tamaño mayor.
**Piloto automático submuestrea automáticamente los conjuntos de datos de entrada que son más grandes que el conjunto de datos objetivo, pero también tiene en cuenta el desequilibrio de clases y conserva las etiquetas de clase poco comunes.

Para solicitar un aumento de cuota:

1. Abra la consola de Service Quotas de .
2. Seleccione el aumento de cuota y, a continuación, elija Solicitud de aumento en el nivel de cuenta.
3. En el campo Aumentar el valor de cuota, introduzca el nuevo valor límite que está solicitando.
4. Seleccione Request (Solicitar).

Cuotas de recursos

La siguiente tabla contiene los límites de recursos en tiempo de ejecución para un trabajo de Piloto automático de Amazon SageMaker en una Región de AWS.

Recurso	Límite por trabajo de Piloto automático
Tiempo de ejecución máximo para un trabajo de Piloto automático	30 días

Guía de referencia de las API de Piloto automático

En esta sección, se proporciona un subconjunto de las API de REST del servicio HTTP para crear y administrar los recursos de Piloto automático de Amazon SageMaker (trabajos de AutoML) mediante programación.

Si el lenguaje de su elección es Python, puede hacer referencia a AWS SDK para Python (Boto3) o al objeto AutoMLV2 del Amazon SageMaker Python SDK directamente.

Acciones de API de AutoML

En esta lista, se detallan las operaciones disponibles en la referencia de las API para administrar trabajos de AutoML mediante programación.

- `CreateAutoMLJob`
- `CreateAutoMLJobV2`
- `DescribeAutoMLJob`
- `DescribeAutoMLJobV2`

- ListAutoMLJobs
- ListCandidatesForAutoMLJob
- StopAutoMLJob

> **Note**
>
> CreateAutoMLJobV2 y DescribeAutoMLJobV2 sob versiones nuevas de CreateAutoMLJob y DescribeAutoMLJob que ofrecen compatibilidad con versiones anteriores.
> Recomendamos utilizar `CreateAutoMLJobV2`. `CreateAutoMLJobV2` puede gestionar tipos de problemas tabulares idénticos a los de su versión anterior (`CreateAutoMLJob`), así como tipos de problemas no tabulares, como la clasificación de imágenes o textos o la previsión de series temporales.
> Consulte las instrucciones sobre cómo migrar un `CreateAutoMLJob` a `CreateAutoMLJobV2` en Migrate a CreateAutoMLJob to CreateAutoMLJobV2.

Tipos de datos de API de AutoML

En esta lista, se detallan los objetos AutoML de la API que utilizan las acciones anteriores como solicitudes entrantes o respuestas salientes.

- AutoMLAlgorithmConfig
- AutoMLCandidate
- AutoMLCandidateGenerationConfig
- AutoMLCandidateStep
- AutoMLChannel
- AutoMLContainerDefinition
- AutoMLDataSource
- AutoMLDataSplitConfig
- AutoMLInferenceContainerDefinitions
- AutoMLJobArtifacts
- AutoMLJobChannel
- AutoMLJobCompletionCriteria

- AutoMLJobInputDataConfig
- AutoMLJobConfig
- AutoMLJobObjective
- AutoMLJobStepMetadata
- AutoMLJobSummary
- AutoMLOutputDataConfig
- AutoMLProblemTypeConfig
- AutoMLJobCompletionCriteria
- AutoMLJobSummary
- AutoMLOutputDataConfig
- AutoMLPartialFailureReason
- AutoMLProblemTypeConfig
- AutoMLProblemTypeResolvedAttributes
- AutoMLResolvedAttributes
- AutoMLSecurityConfig
- AutoMLS3DataSource
- CandidateArtifactLocations
- CandidateGenerationConfig
- CandidateProperties
- FinalAutoMLJobObjectiveMetric
- HolidayConfigAttributes
- ImageClassificationJobConfig
- MetricDatum
- ModelDeployConfig
- ModelDeployResult
- ResolvedAttributes
- TabularJobConfig
- TabularResolvedAttributes

- `TextGenerationJobConfig`
- `TextGenerationResolvedAttribute`
- `TimeSeriesConfig`
- `TimeSeriesForecastingJobConfig`
- `TimeSeriesTransformations`
- `TuningJobCompletionCriteria`

SageMaker JumpStart modelos preentrenados

Amazon SageMaker JumpStart proporciona modelos de código abierto previamente entrenados para una amplia gama de tipos de problemas a fin de ayudarte a empezar con el aprendizaje automático. Puede entrenar y ajustar estos modelos de forma gradual antes de implementarlos. JumpStart también proporciona plantillas de soluciones que configuran la infraestructura para casos de uso comunes y cuadernos de ejemplos ejecutables para el aprendizaje automático con SageMaker IA.

Puedes implementar, ajustar y evaluar modelos previamente entrenados de centros de modelos populares a través de la página de inicio de modelos, incluida en la versión actualizada de Studio.

También puede acceder a modelos, plantillas de soluciones y ejemplos previamente entrenados a través de la página de inicio de modelos de Amazon SageMaker Studio Classic.

En los siguientes pasos se muestra cómo acceder a JumpStart los modelos con Amazon SageMaker Studio y Amazon SageMaker Studio Classic.

También puede acceder a JumpStart los modelos mediante el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo usar JumpStart los modelos mediante programación, consulte Uso de SageMaker JumpStart algoritmos con modelos previamente entrenados.

Abrir en Studio JumpStart

En Amazon SageMaker Studio, abre la página de inicio de Modelos desde la página de inicio o desde el elemento Modelos del panel izquierdo. Se abrirá la página de inicio de SageMaker modelos SageMakerPublicHub, en la que podrás explorar los modelos de Private Hubs o Curated Hubs y los modelos personalizados.

- En la página de inicio, seleccione Explorar modelos en el panel Iniciar el flujo de trabajo de personalización de modelos.

- En el menú del panel izquierdo, navegue hasta el nodo Modelos.

Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar Amazon SageMaker Studio, consulteAmazon SageMaker Studio.



JumpStart Úselo en Studio

Important

Antes de descargar o usar el contenido: usted es el responsable de revisar y cumplir los términos de licencia aplicables y de asegurarse de que sean aceptables para su caso de uso. El 13 de marzo de 2026, eliminamos algunos modelos del JumpStart catálogo en todas las regiones para mejorar la visibilidad y centrarnos en opciones de alta calidad y con buena compatibilidad. Los puntos finales existentes para los modelos excluidos de la lista seguirán funcionando. Para obtener información sobre las licencias de los modelos de peso abierto excluidos de la lista, consulta la lista Hugging Face de los modelos respectivos.

En la página de inicio de Studio sobre SageMaker modelos, puedes explorar los modelos JumpStart básicos de proveedores de modelos propios y disponibles públicamente. Puedes buscar modelos directamente, filtrar por proveedor de modelos específico o filtrar en función de una lista de acciones y casos de uso proporcionados.



Seleccione un modelo para ver su tarjeta de detalles. En la esquina superior derecha de la tarjeta de detalles del modelo, selecciona Ajustar, Personalizar, Implementar o Evaluar para empezar a trabajar en los flujos de trabajo de ajuste, despliegue o evaluación, respectivamente. Tenga en cuenta que no todos los modelos están disponibles para su personalización, ajuste o evaluación. Para obtener más información sobre cada una de estas opciones, consulte Uso de los modelos fundacionales en Studio.

También puedes acceder a los modelos Private o Curated Hub a través de una pestaña dedicada. Funcionan exactamente igual que los modelos JumpStart básicos y, al hacer clic en la tarjeta de un modelo, accederás a la página de detalles, donde están disponibles las acciones.

Además, seleccione Mis modelos para acceder a sus modelos ajustados y registrados. Los resultados de los trabajos de personalización se encuentran aquí, en la pestaña Modelos registrados. Los modelos desplegables también se pueden encontrar aquí.

Ábrelo y úsalo JumpStart en Studio Classic

En las siguientes secciones se proporciona información sobre cómo abrir, usar y administrar JumpStart desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Abrir JumpStart en Studio Classic

En Amazon SageMaker Studio Classic, abra la página de JumpStart destino a través de la página de inicio o el menú de inicio del panel izquierdo.

- Desde la página de Inicio, puede hacer lo siguiente:
  - Elija JumpStarten el panel de soluciones prediseñadas y automatizadas. Esto abre la página de SageMaker JumpStartdestino.
  - Elija un modelo directamente en la página de SageMaker JumpStartdestino o elija la opción Explorar todo para ver las soluciones o los modelos disponibles de un tipo específico.
- Desde el menú de Inicio del panel izquierdo, puede hacer lo siguiente:
  - Navegue hasta el SageMaker JumpStartnodo y, a continuación, seleccione Modelos, libretas y soluciones. Esto abre la página de SageMaker JumpStartinicio.
  - Navegue hasta el JumpStartnodo y, a continuación, seleccione JumpStart Activos lanzados.

    En la página de JumpStart activos lanzados se enumeran las soluciones actualmente lanzadas, los puntos finales del modelo desplegados y los trabajos de formación creados con JumpStart ellos. Puede acceder a la página de JumpStart inicio desde esta pestaña haciendo clic en el JumpStart botón Examinar situado en la parte superior derecha de la pestaña.

La página de JumpStart inicio muestra las soluciones de aprendizaje end-to-end automático disponibles, los modelos previamente entrenados y los ejemplos de cuadernos. Desde cualquier página individual de soluciones o modelos, puede pulsar el JumpStart botón Examinar (

) situado en la parte superior derecha de la pestaña para volver a la SageMaker JumpStartpágina.



Important

Antes de descargar o usar el contenido: usted es el responsable de revisar y cumplir los términos de licencia aplicables y de asegurarse de que sean aceptables para su caso de uso. El 13 de marzo de 2026, eliminamos algunos modelos del JumpStart catálogo en todas las regiones para mejorar la visibilidad y centrarnos en opciones de alta calidad y con buena compatibilidad. Los puntos finales existentes para los modelos excluidos de la lista seguirán funcionando. Para obtener información sobre las licencias de los modelos de peso abierto excluidos de la lista, consulta la lista Hugging Face de los modelos respectivos.

Úselo JumpStart en Studio Classic

En la página de SageMaker JumpStartinicio, puede buscar soluciones, modelos, cuadernos y otros recursos.



Puede encontrar JumpStart recursos mediante la barra de búsqueda o navegando por cada categoría. Utilice las pestañas para filtrar las soluciones disponibles por categorías:

- Soluciones: en un solo paso, lance soluciones integrales de aprendizaje automático que vinculen la SageMaker IA con otras Servicios de AWS. Seleccione Explorar todas las soluciones para ver todas las soluciones disponibles.
- Recursos: utilice cuadernos, blogs y videotutoriales de ejemplo para aprender y poner en marcha sus tipos de problemas.
  - Blogs: lea los detalles y las soluciones de los expertos en machine learning.
  - Tutoriales en vídeo: vea tutoriales en vídeo sobre las funciones de la SageMaker IA y los casos de uso del aprendizaje automático impartidos por expertos en aprendizaje automático.
  - Cuadernos de ejemplo: publique cuadernos de ejemplo que utilicen funciones de SageMaker IA, como el entrenamiento con instancias puntuales y los experimentos con una gran variedad de tipos de modelos y casos de uso.
- Tipos de datos: busque un modelo por tipo de datos (p. ej., visión, texto, tabular, audio o generación de texto). Seleccione Explorar todos los modelos para ver todos los modelos disponibles.

- Tareas de ML: busque un modelo por tipo de problema (p. ej., clasificación de imágenes, incrustación de imágenes, detección de objetos o generación de texto). Seleccione Explorar todos los modelos para ver todos los modelos disponibles.
- Cuadernos: busque ejemplos de cuadernos que utilicen funciones de SageMaker IA en varios tipos de modelos y casos de uso. Seleccione Explorar todos los cuadernos para ver todos los ejemplos de cuadernos disponibles.
- Marcos: busque un modelo por marco (por ejemplo, PyTorch TensorFlow, Hugging Face).

Administra JumpStart en Studio Classic

En el menú de inicio del panel izquierdo, navegue hasta los JumpStart activos lanzados y SageMaker JumpStart, a continuación, seleccione dichos activos para enumerar las soluciones actualmente lanzadas, los modelos de punto finales implementados y los trabajos de formación creados con JumpStart ellos.

Temas

- Modelos de SageMaker JumpStart la Fundación Amazon
- Centros privados seleccionados para el control de acceso modelo básico en JumpStart
- Amazon SageMaker JumpStart en Studio Classic

Modelos de SageMaker JumpStart la Fundación Amazon

Amazon SageMaker JumpStart ofrece modelos state-of-the-art básicos para casos de uso como la redacción de contenido, la generación de código, la respuesta a preguntas, la redacción de textos publicitarios, el resumen, la clasificación, la recuperación de información y más. Usa modelos JumpStart básicos para crear tus propias soluciones generativas de IA e integra soluciones personalizadas con funciones de IA adicionales. SageMaker Para obtener más información, consulta Cómo empezar con Amazon SageMaker JumpStart.

Un modelo fundacional es un modelo grande previamente entrenado que se adapta a muchas tareas posteriores y, a menudo, sirve como punto de partida para desarrollar modelos más especializados. Algunos ejemplos de modelos básicos son el LLa MA-3-70b, el BLOOM 176B, el FLAN-T5 XL o el GPT-J 6B, que se entrenan previamente con grandes cantidades de datos de texto y se pueden ajustar para tareas lingüísticas específicas.

Amazon SageMaker JumpStart incorpora y mantiene modelos básicos disponibles públicamente para que puedas acceder a ellos, personalizarlos e integrarlos en tus ciclos de vida de aprendizaje

automático. Para obtener más información, consulte Modelos fundacionales disponibles públicamente. Amazon SageMaker JumpStart también incluye modelos básicos patentados de proveedores externos. Para obtener más información, consulte Modelos fundacionales patentados.

Para empezar a explorar y experimentar con los modelos disponibles, consulte JumpStart uso del modelo básico. Todos los modelos básicos están disponibles para su uso mediante programación con el SageMaker Python SDK. Para obtener más información, consulte Utilice modelos básicos con el SDK SageMaker Python.

Para obtener más información sobre las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un modelo, consulte Fuentes de modelos y acuerdos de licencia.

Para obtener información específica sobre la personalización y el ajuste de los modelos fundacionales, consulte Personalización de modelos fundacionales.

Para obtener más información general sobre los modelos fundacionales, consulte el artículo On the Opportunities and Risks of Foundation Models.

Temas

- Modelos fundacionales disponibles
- JumpStart uso del modelo básico
- Fuentes de modelos y acuerdos de licencia
- Personalización de modelos fundacionales
- Evaluación de un modelo fundacional de generación de texto en Studio
- Cuadernos de ejemplo

Modelos fundacionales disponibles

Amazon SageMaker JumpStart ofrece modelos state-of-the-art básicos integrados, disponibles públicamente y patentados para personalizarlos e integrarlos en sus flujos de trabajo generativos de IA.

Modelos fundacionales disponibles públicamente

Amazon SageMaker JumpStart incorpora y mantiene modelos básicos de código abierto procedentes de fuentes de terceros. Para empezar a utilizar uno de estos modelos disponibles públicamente, consulte JumpStart uso del modelo básico o explore uno de los Cuadernos de ejemplo disponibles.

En un cuaderno de ejemplo dado para un modelo disponible públicamente, intente cambiar el ID del modelo para experimentar con diferentes modelos de la misma familia de modelos.

Para obtener más información sobre el modelo IDs y los recursos para implementar modelos básicos JumpStart disponibles públicamente con el SageMaker Python SDK, consulteUtilice modelos básicos con el SDK SageMaker Python.

Por definición, los modelos fundacionales se adaptan a muchas tareas posteriores. Los modelos fundacionales se basan en enormes cantidades de datos de dominio general y el mismo modelo se puede implementar o personalizar para varios casos de uso. Al elegir su modelo fundacional, comience por definir una tarea específica, como generación de texto o generación de imágenes.

Modelos de previsión de series temporales disponibles públicamente

Los modelos de previsión de series temporales están diseñados para analizar y hacer predicciones sobre datos secuenciales a lo largo del tiempo. Estos modelos se pueden aplicar a varios dominios, como finanzas, previsión meteorológica o previsión de la demanda de energía. Los modelos Chronos están diseñados para tareas de previsión de series temporales, lo que permite realizar predicciones precisas basadas en patrones de datos históricos.

Nombre del modelo	ID del modelo	Fuente del modelo	Ajustable
Chronos T5 Small	`autogluon-forecasting-chronos-t5-small`	Amazon	No
Chronos T5 Base	`autogluon-forecasting-chronos-t5-base`	Amazon	No
Chronos T5 Large	`autogluon-forecasting-chronos-t5-large`	Amazon	No
Chronos-Bolt Small	`autogluon-forecasting-chronos-bolt-small`	Amazon	No
Base Chronos-Bolt	`autogluon-forecasting-chronos-bolt-base`	Amazon	No

Modelos de generación de texto disponibles públicamente

Los modelos fundacionales de generación de texto se pueden utilizar para una variedad de tareas posteriores, como el resumen de textos, la clasificación de textos, la respuesta a preguntas, la generación de contenido de formato largo, la redacción de textos cortos, la extracción de información y mucho más.

Para explorar los modelos básicos de generación JumpStart de texto más recientes, utiliza el filtro de generación de texto de la página de descripción SageMaker JumpStart del producto Getting Started with Amazon. También puedes explorar modelos básicos basados en tareas directamente en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio o en la interfaz de usuario de SageMaker Studio Classic. Solo un subconjunto de modelos de generación de texto disponibles públicamente está disponible para su ajuste. JumpStart Para obtener más información, consulte Usa modelos de base en Amazon SageMaker Studio Classic.

Modelos de generación de imagen disponibles públicamente

JumpStart proporciona una amplia variedad de modelos básicos para la generación de imágenes de Stable Diffusion, incluidos los modelos base de Stability AI, así como modelos previamente entrenados para text-to-image tareas específicas. Hugging Face Si necesitas afinar tu modelo text-to-image base, puedes usar la base Stable Diffusion 2.1 de Stability AI. Si quieres explorar modelos que ya están entrenados en estilos artísticos específicos, puedes explorar uno de los muchos modelos de terceros Hugging Face directamente desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio o la interfaz de usuario de SageMaker Studio Classic.

Para explorar los modelos de JumpStart bases de maquillaje de última generación de imágenes, utiliza el filtro Texto a imagen de la página de descripción SageMaker JumpStart del producto Getting Started with Amazon. Para empezar con el modelo de text-to-image base que haya elegido, consulteJumpStart uso del modelo básico.

Modelos fundacionales patentados

Amazon SageMaker JumpStart proporciona acceso a modelos básicos patentados de proveedores externos como AI21 Labs, Cohere y LightOn.

Para empezar a utilizar uno de estos modelos patentados, consulte JumpStart uso del modelo básico. Para utilizar un modelo fundacional patentado, primero debe suscribirse al modelo en AWS Marketplace. Tras suscribirse al modelo, busque el modelo básico en Studio o SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte SageMaker JumpStart modelos preentrenados.

Para explorar los modelos básicos patentados más recientes para una variedad de casos de uso, consulta Cómo empezar con Amazon SageMaker JumpStart.

JumpStart uso del modelo básico

Elija, entrene o implemente modelos básicos a través de Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic, utilice los modelos JumpStart básicos mediante programación con el SageMaker Python SDK o descubra JumpStart los modelos básicos directamente a través de la consola de SageMaker IA.

Temas

- Uso de los modelos fundacionales en Studio
- Usa modelos de base en Amazon SageMaker Studio Classic
- Utilice modelos básicos con el SDK SageMaker Python
- Descubra los modelos básicos en la consola de SageMaker IA

Uso de los modelos fundacionales en Studio

Amazon SageMaker Studio le permite ajustar, implementar y evaluar tanto los modelos básicos disponibles públicamente como los propietarios directamente a través de JumpStart la interfaz de usuario de Studio.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Para empezar, dirígete a la página de JumpStart destino de Amazon SageMaker Studio. Puede acceder a ella desde la página Inicio o desde el menú del panel izquierdo. En la página de JumpStartinicio, puede explorar los centros de modelos de proveedores de modelos disponibles públicamente y propietarios, y buscar modelos.

En cada centro de modelos, puede ordenar los modelos por Mayor cantidad de me gusta, Mayor cantidad de descargas, Actualizados hace poco o filtrarlos por tarea. Seleccione un modelo para ver

su tarjeta de detalles. En la tarjeta de detalles del modelo, puede elegir entre Ajustar, Implementar o Evaluar el modelo, según la opción disponible. Tenga en cuenta que no todos los modelos están disponibles para su afinamiento o evaluación.

Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar Amazon SageMaker Studio, consulteAmazon SageMaker Studio.

Temas

- Refinamiento de un modelo en Studio
- Implementación de un modelo en Studio
- Evaluación de un modelo en Studio
- Usa tus SageMaker JumpStart modelos en Amazon Bedrock

Refinamiento de un modelo en Studio

El refinamiento entrena un modelo previamente entrenado en un nuevo conjunto de datos sin tener que entrenarlo desde cero. Este proceso, también conocido como aprendizaje por transferencia, puede producir modelos precisos con conjuntos de datos más pequeños y con menos tiempo de entrenamiento. Para afinar JumpStart los modelos básicos, navega hasta una tarjeta de detalles del modelo en la interfaz de usuario de Studio. Para obtener más información sobre cómo abrir JumpStart en Studio, consulte. Abrir en Studio JumpStart Tras acceder a la tarjeta de detalles del modelo que prefiera, seleccione Entrenar en la esquina superior derecha. Tenga en cuenta que no todos los modelos están disponibles para su refinamiento.

> **Important**
>
> Algunos modelos fundacionales requieren la aceptación explícita de un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) antes del refinamiento. Para obtener más información, consulte Aceptación del EULA en Amazon Studio SageMaker.

Ajustes de modelos

Cuando se utiliza un modelo JumpStart básico previamente entrenado en Amazon SageMaker Studio, la ubicación del artefacto del modelo (URI de Amazon S3) se rellena de forma predeterminada. Para editar el URI predeterminado de Amazon S3, elija Introducir la ubicación del artefacto del modelo. No todos los modelos admiten cambiar la ubicación del artefacto del modelo.

Configuración de datos

En el campo Datos, proporcione un punto de URI de Amazon S3 a la ubicación del conjunto de datos de entrenamiento. El URI predeterminado de Amazon S3 apunta a un ejemplo de conjunto de datos de entrenamiento. Para editar el URI predeterminado de Amazon S3, seleccione Introducir conjunto de datos de entrenamiento y cambie el URI. Asegúrate de revisar la tarjeta de detalles del modelo en Amazon SageMaker Studio para obtener información sobre el formato de los datos de entrenamiento.

Hiperparámetros

Puede personalizar los hiperparámetros del trabajo de entrenamiento que se utilizan para ajustar el modelo. Los hiperparámetros disponibles para cada modelo ajustable varían según el modelo.

Los siguientes hiperparámetros son comunes entre los diversos modelos:

- Época: una época es un ciclo que recorre todo el conjunto de datos. Varios intervalos completan un lote y, finalmente, varios lotes completan una época. Se ejecutan varias épocas hasta que la precisión del modelo alcanza un nivel aceptable o cuando la tasa de error cae por debajo de un nivel aceptable.
- Tasa de aprendizaje: la cantidad que deben cambiar los valores entre épocas. A medida que se perfecciona el modelo, se modifican sus ponderaciones internas y se comprueban las tasas de error para ver si el modelo mejora. Una tasa de aprendizaje típica es de 0,1 o 0,01, donde 0,01 es un ajuste mucho menor y podría provocar que el entrenamiento tarde mucho en converger, mientras que 0,1 es mucho mayor y puede provocar que el entrenamiento se sobrepase. Es uno de los principales hiperparámetros que puede ajustar para entrenar su modelo. Tenga en cuenta que, en el caso de los modelos de texto, una tasa de aprendizaje mucho menor (5e-5 para BERT) puede dar como resultado un modelo más preciso.
- Tamaño del lote: el número de registros del conjunto de datos que se van a seleccionar para cada intervalo y enviarlos al GPUs para su entrenamiento.

Consulte las peticiones de la información sobre herramientas y la información adicional de la tarjeta de detalles del modelo en la interfaz de usuario de Studio para obtener más información sobre hiperparámetros específicos del modelo elegido.

Para obtener más información sobre hiperparámetros disponibles, consulte Hiperparámetros de refinamiento compatibles comunes.

Implementación

Especifique el tipo de instancia de entrenamiento y la ubicación del artefacto de salida para el trabajo de entrenamiento. Solo puede elegir entre instancias que sean compatibles con el modelo elegido en el refinamiento de la interfaz de usuario de Studio. La ubicación predeterminada del artefacto de salida es el depósito predeterminado de la SageMaker IA. Para cambiar la ubicación del artefacto de salida, elija Introducir ubicación del artefacto de salida y cambie la URI de Amazon S3.

Seguridad

Especifique la configuración de seguridad que utilizará para su trabajo de formación, incluida la función de IAM que la SageMaker IA utiliza para entrenar su modelo, si su trabajo de formación debe conectarse a una nube privada virtual (VPC) y cualquier clave de cifrado para proteger sus datos.

Información adicional

En el campo Información adicional puede editar el nombre del trabajo de entrenamiento. También puede agregar y eliminar etiquetas en forma de pares clave-valor para organizar y categorizar sus trabajos de entrenamiento de refinamiento.

Tras proporcionar la información para la configuración de refinamiento, seleccione Enviar. Si el modelo fundacional previamente diseñado que ha decidido refinar requiere aceptación explícita de un acuerdo de licencia para el usuario final (EULA) antes del entrenamiento, el EULA aparece en una ventana emergente. Para aceptar los términos del EULA, elija Aceptar. Usted es el responsable de revisar y cumplir los términos de licencia aplicables y de asegurarse de que sean aceptables para su caso de uso antes de descargar o usar el modelo.

Implementación de un modelo en Studio

Para implementar modelos JumpStart básicos, navegue hasta una tarjeta de detalles del modelo en la interfaz de usuario de Studio. Para obtener más información sobre cómo abrir JumpStart en Studio, consulteAbrir en Studio JumpStart. Tras acceder a la página de detalles del modelo que prefiera, seleccione Implementar en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario de Studio. A continuación, siga los pasos que se indican en Implementar modelos con SageMaker Studio.

> **Important**
>
> Algunos modelos fundacionales requieren la aceptación explícita de un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) antes de su implementación. Para obtener más información, consulte Aceptación del EULA en Amazon Studio SageMaker.

Evaluación de un modelo en Studio

Amazon SageMaker JumpStart tiene integraciones con las evaluaciones de SageMaker modelos básicos (FME) de Clarify en Studio. Si un JumpStart modelo tiene funciones de evaluación integradas, puede elegir Evaluar en la esquina superior derecha de la página de detalles del modelo en la interfaz de usuario de JumpStart Studio. Para obtener más información, consulte Evaluar un modelo fundacional.

Usa tus SageMaker JumpStart modelos en Amazon Bedrock

Puede registrar los modelos que ha desplegado de Amazon SageMaker JumpStart en Amazon Bedrock. Con Amazon Bedrock, puede alojar su modelo en varios puntos de conexión. También puede utilizar las características de Amazon Bedrock, como los agentes y las bases de conocimiento. Para obtener más información acerca del uso de los modelos de Amazon Bedrock, consulte https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/amazon-bedrock-marketplace.html.

Important

Para migrar sus modelos a Amazon Bedrock, le recomendamos adjuntar una AmazonBedrockFullAccesspolítica a su función de IAM. Si no puede asociar la política administrada, asegúrese de que su rol de IAM tenga los siguientes permisos:

JSON

```
{
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
      {
       "Sid": "BedrockAll",
       "Effect": "Allow",
       "Action": [
        "bedrock:*"
       ],
       "Resource": "*"
      },
      {
       "Sid": "DescribeKey",
       "Effect": "Allow",
       "Action": [
        "kms:DescribeKey"
       ],
```

```
            "Resource": "arn:*:kms:*:::*"
        },
        {
            "Sid": "APIsWithAllResourceAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListRoles",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "MarketplaceModelEndpointMutatingAPIs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:CreateEndpointConfig",
                "sagemaker:CreateModel",
                "sagemaker:CreateInferenceComponent",
                "sagemaker:DeleteInferenceComponent",
                "sagemaker:DeleteEndpoint",
                "sagemaker:UpdateEndpoint"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:CalledViaLast": "bedrock.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BedrockEndpointTaggingOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:DeleteTags"
            ],
            "Resource": [
```

```
            "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
           ]
          },
          {
           "Sid": "MarketplaceModelEndpointNonMutatingAPIs",
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeModel",
            "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
            "sagemaker:ListEndpoints",
            "sagemaker:ListTags"
           ],
           "Resource": [
            "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
           ],
           "Condition": {
            "StringEquals": {
             "aws:CalledViaLast": "bedrock.amazonaws.com"
            }
           }
          },
          {
           "Sid": "BedrockEndpointInvokingOperations",
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
            "sagemaker:InvokeEndpoint",
            "sagemaker:InvokeEndpointWithResponseStream"
           ],
           "Resource": [
            "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*"
           ],
           "Condition": {
            "StringEquals": {
             "aws:CalledViaLast": "bedrock.amazonaws.com"
            }
           }
          },
          {
```

```
        "Sid": "DiscoveringMarketplaceModel",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
         "sagemaker:DescribeHubContent"
        ],
        "Resource": [
         "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/Model/*",
         "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
        ]
       },
       {
        "Sid": "AllowMarketplaceModelsListing",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
         "sagemaker:ListHubContents"
        ],
        "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
       },
       {
        "Sid": "RetrieveSubscribedMarketplaceLicenses",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
         "license-manager:ListReceivedLicenses"
        ],
        "Resource": [
         "*"
        ]
       },
       {
        "Sid": "PassRoleToSageMaker",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
         "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
         "arn:aws:iam::*:role/*Sagemaker*ForBedrock*"
        ],
        "Condition": {
         "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": [
           "sagemaker.amazonaws.com",
           "bedrock.amazonaws.com"
          ]
         }
```

```
        }
       },
       {
        "Sid": "PassRoleToBedrock",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
         "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*AmazonBedrock*",
        "Condition": {
         "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": [
           "bedrock.amazonaws.com"
          ]
         }
        }
       }
      ]
     }
```

Important

La política de acceso completo de Amazon Bedrock solo proporciona permisos a la API de Amazon Bedrock. Para utilizar Amazon Bedrock en Consola de administración de AWS, su función de IAM también debe tener los siguientes permisos:

```
{
        "Sid": "AllowConsoleS3AccessForBedrockMarketplace",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:GetObject",
          "s3:GetBucketCORS",
          "s3:ListBucket",
          "s3:ListBucketVersions",
          "s3:GetBucketLocation"
        ],
        "Resource": "*"
    }
```

Si está redactando su propia política, debe incluir la instrucción de la política que permita la acción de Amazon Bedrock Marketplace para el recurso. Por ejemplo, la siguiente política permite a Amazon Bedrock utilizar la operación `InvokeModel` para un modelo que haya implementado en un punto de conexión.

JSON

```
{

        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Sid": "BedrockAll",
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "bedrock:InvokeModel"
                ],
                "Resource": [
                "arn:aws:bedrock:us-east-1:111122223333:marketplace/model-
endpoint/all-access"
                ]
            },
            {
                "Sid": "VisualEditor1",
                "Effect": "Allow",
                "Action": ["sagemaker:InvokeEndpoint"],
                "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:endpoint/*",
                "Condition": {
                    "StringEquals": {
                        "aws:ResourceTag/project": "example-project-id",
                        "aws:CalledViaLast": "bedrock.amazonaws.com"
                    }
                }
            }
        ]

}
```

Tras implementar un modelo, es posible que pueda utilizarlo en Amazon Bedrock. Para comprobar si puede utilizarlo en Amazon Bedrock, navegue hasta la tarjeta de detalles del modelo en la interfaz de usuario de Studio. Si la tarjeta del modelo dice que es Bedrock Ready, puede registrar el modelo en Amazon Bedrock.

> **Important**
>
> De forma predeterminada, Amazon SageMaker JumpStart inhabilita el acceso a la red para los modelos que implementes. Si ha habilitado el acceso a la red, no podrá utilizar el modelo con Amazon Bedrock. Si desea utilizar el modelo con Amazon Bedrock, debe volver a implementarlo con el acceso a la red deshabilitado.

Para utilizarlo con Amazon Bedrock, vaya a la página Detalles del punto de conexión y elija Usar con Bedrock en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario de Studio. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Registrarse en Bedrock.

Usa modelos de base en Amazon SageMaker Studio Classic

Puede ajustar e implementar tanto los modelos básicos disponibles públicamente como los propietarios a través de JumpStart la interfaz de usuario de Studio Classic.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Para comenzar a utilizar Studio Classic, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.



Tras abrir Amazon SageMaker Studio Classic, selecciona Modelos, libretas y soluciones en la SageMaker JumpStart sección del panel de navegación. A continuación, desplácese hacia abajo para encontrar la sección Modelos fundacionales: generación de texto o Modelos fundacionales: generación de imágenes, según su caso de uso.

Puede elegir Ver modelo en una tarjeta de modelo fundacional sugerida o seleccionar Explorar todos los modelos para ver todos los modelos fundacionales disponibles para la generación de texto o la generación de imágenes. Si elige ver todos los modelos disponibles, puede filtrar aún más los modelos disponibles por tarea, tipo de datos, tipo de contenido o marco. También puede buscar un nombre de modelo directamente en la barra de búsqueda. Si necesita orientación para seleccionar un modelo, consulte Modelos fundacionales disponibles.

> **Important**
>
> Algunos modelos fundacionales requieren la aceptación explícita de un acuerdo de licencia de usuario final (EULA). Para obtener más información, consulte Aceptación del EULA en Amazon Studio SageMaker.

Después de elegir Ver modelo para el modelo fundacional que prefiera en Studio Classic, podrá implementar el modelo. Para obtener más información, consulte Implementación de un modelo.

También puede seleccionar Abrir bloc de notas en la sección Ejecutar en cuaderno para ejecutar un cuaderno de ejemplo para el modelo fundacional directamente en Studio Classic.

> **Note**
>
> Para implementar un modelo fundacional patentado en Studio Classic, primero debe suscribirse al modelo en AWS Marketplace. El AWS Marketplace enlace se proporciona en el bloc de notas de ejemplo asociado de Studio Classic.

Si el modelo se puede ajustar, también puede ajustarlo. Para obtener más información, consulte Ajuste de un modelo. Para obtener una lista de los modelos de JumpStart base que se pueden ajustar con precisión, consulte. Modelos fundacionales e hiperparámetros para el refinamiento

Utilice modelos básicos con el SDK SageMaker Python

Todos JumpStart los modelos básicos están disponibles para su implementación programática mediante el SageMaker Python SDK.

Para implementar modelos fundacionales disponibles públicamente, puede usar su ID de modelo. Puede encontrar el modelo de todos IDs los modelos básicos disponibles públicamente en la tabla de algoritmos integrados con modelos previamente entrenados. Busque el nombre de un modelo fundacional en la barra Buscar. Use el menú desplegable Mostrar entradas o los controles de paginación para navegar por los modelos disponibles.

Los modelos patentados deben implementarse utilizando la información del paquete del modelo después de suscribirse al modelo en AWS Marketplace.

Puede encontrar la lista de modelos JumpStart disponibles enthe section called “Modelos disponibles”.

> **Important**
>
> Algunos modelos fundacionales requieren la aceptación explícita de un acuerdo de licencia de usuario final (EULA). Para obtener más información, consulte Aceptación del EULA con el SDK SageMaker Python.

En las siguientes secciones se muestra cómo refinar modelos fundacionales disponibles públicamente utilizando la clase `JumpStartEstimator`, implementar modelos fundacionales disponibles públicamente utilizando la clase `JumpStartModel` e implementar modelos fundacionales patentados utilizando la clase `ModelPackage`.

Temas

- Refinamiento de los modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase JumpStartEstimator
- Implementación de modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase JumpStartModel
- Implementación de modelos fundacionales patentados con la clase ModelPackage

Refinamiento de los modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase **`JumpStartEstimator`**

> **Note**
>
> Para obtener instrucciones sobre cómo refinar modelos fundacionales en un centro privado, consulte Refinamiento de modelos de centros seleccionados.

Con el SDK, puede ajustar con precisión un algoritmo integrado o un modelo previamente entrenado en tan solo unas pocas líneas de código. SageMaker Python

1. En primer lugar, busque el identificador del modelo que prefiera en la Tabla de algoritmos integrados con modelos previamente entrenados.
2. Con el ID del modelo, defina su trabajo de entrenamiento como un estimador. JumpStart

```
from sagemaker.jumpstart.estimator import JumpStartEstimator

model_id = "huggingface-textgeneration1-gpt-j-6b"
estimator = JumpStartEstimator(model_id=model_id)
```

3. Ejecute `estimator.fit()` en el modelo, apuntando a los datos de entrenamiento que desea usar para su refinamiento.

```
estimator.fit(
    {"train": training_dataset_s3_path, "validation": validation_dataset_s3_path}
)
```

4. A continuación, utilice el método `deploy` para implementar automáticamente el modelo para inferencia. En este ejemplo, utilizamos el modelo GPT-J 6B de Hugging Face.

```
predictor = estimator.deploy()
```

5. A continuación, puede ejecutar inferencia con el modelo implementado utilizando el método `predict`.

```
question = "What is Southern California often abbreviated as?"
response = predictor.predict(question)
print(response)
```

> **Note**
>
> En este ejemplo se utiliza el modelo fundacional GPT-J 6B, que es adecuado para una amplia gama de casos de uso de generación de texto, como respuesta a preguntas, reconocimiento de entidades con nombre, síntesis, etc. Para obtener más información acerca de casos de uso de modelos, consulte Modelos fundacionales disponibles.

Si lo desea, puede especificar las versiones del modelo o tipos de instancia al crear su `JumpStartEstimator`. Para obtener más información sobre la `JumpStartEstimator` clase y sus parámetros, consulte. JumpStartEstimator

Comprobación de tipos de instancia predeterminados

Si lo desea, puede incluir versiones de modelos o tipos de instancias específicos al refinar un modelo previamente entrenado con la clase `JumpStartEstimator`. Todos los JumpStart modelos tienen un tipo de instancia predeterminado. Recupere el tipo de instancia de entrenamiento predeterminado mediante el siguiente código:

```
from sagemaker import instance_types

instance_type = instance_types.retrieve_default(
    model_id=model_id,
    model_version=model_version,
    scope="training")
print(instance_type)
```

Con el `instance_types.retrieve()` método, puedes ver todos los tipos de instancias compatibles con un JumpStart modelo determinado.

Comprobación de hiperparámetros predeterminados

Para comprobar los hiperparámetros predeterminados utilizados para el entrenamiento, puede utilizar el método `retrieve_default()` de la clase `hyperparameters`.

```
from sagemaker import hyperparameters

my_hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id,
 model_version=model_version)
print(my_hyperparameters)

# Optionally override default hyperparameters for fine-tuning
my_hyperparameters["epoch"] = "3"
my_hyperparameters["per_device_train_batch_size"] = "4"

# Optionally validate hyperparameters for the model
hyperparameters.validate(model_id=model_id, model_version=model_version,
 hyperparameters=my_hyperparameters)
```

Para obtener más información sobre hiperparámetros disponibles, consulte Hiperparámetros de refinamiento compatibles comunes.

Comprobación de definiciones de métricas predeterminadas

También puede comprobar las definiciones de métricas predeterminadas:

```
print(metric_definitions.retrieve_default(model_id=model_id,
 model_version=model_version))
```

Implementación de modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase **`JumpStartModel`**

Con el SageMaker Python SDK, puede implementar un algoritmo integrado o un modelo previamente entrenado en un punto final de SageMaker IA con solo unas pocas líneas de código.

1. En primer lugar, busque el identificador del modelo que prefiera en la Tabla de algoritmos integrados con modelos previamente entrenados.
2. Con el ID del modelo, defina su modelo como JumpStart modelo.

   ```
   from sagemaker.jumpstart.model import JumpStartModel
   ```

```
model_id = "huggingface-text2text-flan-t5-xl"
my_model = JumpStartModel(model_id=model_id)
```

3. Utilice el método `deploy` para implementar automáticamente el modelo para inferencia. En este ejemplo, utilizamos el modelo FLAN-T5 XL de Hugging Face.

```
predictor = my_model.deploy()
```

4. A continuación, puede ejecutar inferencia con el modelo implementado utilizando el método `predict`.

```
question = "What is Southern California often abbreviated as?"
response = predictor.predict(question)
print(response)
```

> **Note**
>
> En este ejemplo se utiliza el modelo fundacional FLAN-T5 XL, que es adecuado para una amplia gama de casos de uso de generación de texto, como respuesta a preguntas, síntesis, creación de chatbots, etc. Para obtener más información acerca de casos de uso de modelos, consulte Modelos fundacionales disponibles.

Para obtener más información sobre la `JumpStartModel` clase y sus parámetros, consulte JumpStartModel.

Comprobación de tipos de instancia predeterminados

Si lo desea, puede incluir versiones de modelos o tipos de instancias específicos al ajustar un modelo previamente entrenado con la clase `JumpStartModel`. Todos los JumpStart modelos tienen un tipo de instancia predeterminado. Recupere el tipo de instancia de implementación predeterminado mediante el siguiente código:

```
from sagemaker import instance_types

instance_type = instance_types.retrieve_default(
    model_id=model_id,
    model_version=model_version,
```

```
    scope="inference")
print(instance_type)
```

Consulta todos los tipos de instancias compatibles con un JumpStart modelo determinado con el `instance_types.retrieve()` método.

Uso de componentes de inferencia para implementar varios modelos en un punto de conexión compartido

Un componente de inferencia es un objeto de alojamiento de SageMaker IA que se puede utilizar para implementar uno o más modelos en un punto final a fin de aumentar la flexibilidad y la escalabilidad. Debe cambiarlo `endpoint_type` para que su JumpStart modelo sea el punto final predeterminado basado en el modelo, inference-component-based en lugar del punto final predeterminado.

```
predictor = my_model.deploy(
    endpoint_name = 'jumpstart-model-id-123456789012',
    endpoint_type = EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED
)
```

Para obtener más información sobre la creación de puntos finales con componentes de inferencia y la implementación de modelos de SageMaker IA, consulte. Utilización de recursos compartidos con varios modelos

Comprobación de formatos de inferencia de entrada y salida válidos

Para comprobar los formatos de entrada y salida de datos válidos para inferencia, puede utilizar el método `retrieve_options()` desde las clases `Serializers` y `Deserializers`.

```
print(sagemaker.serializers.retrieve_options(model_id=model_id,
 model_version=model_version))
print(sagemaker.deserializers.retrieve_options(model_id=model_id,
 model_version=model_version))
```

Comprobación de contenido compatible y aceptación de tipos

Del mismo modo, puede utilizar el método `retrieve_options()` para comprobar contenido compatible y aceptar tipos para un modelo.

```
print(sagemaker.content_types.retrieve_options(model_id=model_id,
 model_version=model_version))
```

```
print(sagemaker.accept_types.retrieve_options(model_id=model_id,
 model_version=model_version))
```

Para obtener más información sobre las utilidades, consulte Utilidad. APIs

Implementación de modelos fundacionales patentados con la clase **`ModelPackage`**

Los modelos patentados deben implementarse utilizando la información del paquete del modelo después de suscribirse al modelo en AWS Marketplace. Para obtener más información sobre la SageMaker IA AWS Marketplace, consulte Compra y venta de algoritmos y modelos de Amazon SageMaker AI en AWS Marketplace. Para encontrar AWS Marketplace enlaces a los modelos propietarios más recientes, consulta Cómo empezar con Amazon SageMaker JumpStart.

Tras suscribirse al modelo de su elección AWS Marketplace, podrá implementar el modelo básico mediante el SageMaker Python SDK y el SDK asociado al proveedor del modelo. Por ejemplo, AI21 Labs, Cohere y LightOn utilizan los `lightonsage` paquetes `"ai21[SM]"``cohere-sagemaker`, y, respectivamente.

Por ejemplo, para definir un JumpStart modelo con Jurassic-2 Jumbo Instruct de AI21 Labs, utilice el siguiente código:

```
import sagemaker
import ai21

role = get_execution_role()
sagemaker_session = sagemaker.Session()
model_package_arn = "arn:aws:sagemaker:us-east-1:865070037744:model-package/j2-jumbo-
instruct-v1-1-43-4e47c49e61743066b9d95efed6882f35"

my_model = ModelPackage(
    role=role, model_package_arn=model_package_arn, sagemaker_session=sagemaker_session
)
```

Por step-by-step ejemplo, busque y ejecute el bloc de notas asociado al modelo básico propietario que prefiera en Studio Classic. SageMaker Para obtener más información, consulte Usa modelos de base en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre el SageMaker Python SDK, consulte `ModelPackage`.

Descubra los modelos básicos en la consola de SageMaker IA

Puede explorar los modelos JumpStart básicos directamente a través de Amazon SageMaker AI Console.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Busque JumpStarten el panel de navegación izquierdo y elija los modelos Foundation.
3. Explore modelos o busque un modelo específico. Si necesita orientación para seleccionar un modelo, consulte Modelos fundacionales disponibles. Seleccione Ver modelo para ver la página de detalles del modelo fundacional que desee.
4. Si el modelo es un modelo patentado, seleccione Suscribirse en la esquina superior derecha de la página de detalles del modelo para suscribirse al modelo en AWS Marketplace. Debería recibir un correo electrónico de confirmación de su suscripción al modelo de su elección. Para obtener más información sobre la SageMaker IA AWS Marketplace, consulte Compra y venta de algoritmos y modelos de Amazon SageMaker AI en AWS Marketplace. Los modelos fundacionales disponibles públicamente no requieren una suscripción.
5. Para ver un ejemplo de bloc de notas GitHub, selecciona Ver código en la esquina superior derecha de la página de detalles del modelo.
6. Para ver y ejecutar un bloc de notas de ejemplo directamente en Amazon SageMaker Studio Classic, selecciona Abrir bloc de notas en Studio en la esquina superior derecha de la página de detalles del modelo.

Fuentes de modelos y acuerdos de licencia

Amazon SageMaker JumpStart proporciona acceso a cientos de modelos básicos patentados y disponibles públicamente de fuentes y socios de terceros. Puedes explorar la selección de JumpStart modelos básicos directamente en la consola de SageMaker IA, en Studio o en Studio Classic.

Licencias y orígenes de modelos

Amazon SageMaker JumpStart proporciona acceso a modelos de base propietarios y disponibles públicamente. Los modelos fundacionales los incorporan y mantienen proveedores externos de código abierto y patentados. Por lo tanto, se publican bajo diferentes licencias según lo indique el origen del modelo. Asegúrese de revisar la licencia de cualquier modelo fundacional que utilice. Usted es el responsable de revisar y cumplir los términos de licencia aplicables y de asegurarse de que sean aceptables para su caso de uso antes de descargar o usar el contenido. Ejemplos de licencias de modelo fundacional comunes:

- Alexa Teacher Model
- Apache 2.0
- BigScience Licencia Responsible AI v1.0

- Licencia CreativeML Open RAIL++-M

Del mismo modo, para cualquier modelo fundacional patentado, asegúrese de revisar y cumplir las condiciones de uso y las directrices de uso del proveedor del modelo. Si tiene preguntas sobre la información de licencia de un modelo patentado específico, póngase en contacto directamente con el proveedor del modelo. Puede encontrar la información de contacto del proveedor del modelo en la pestaña Soporte de cada página de modelos en AWS Marketplace.

Contratos de licencia para usuarios finales

Algunos modelos JumpStart básicos requieren la aceptación explícita de un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) antes de su uso.

Aceptación del EULA en Amazon Studio SageMaker

Es posible que se le pida que acepte un acuerdo de licencia de usuario final antes de ajustar, implementar o evaluar un modelo JumpStart básico en Studio. Para empezar a utilizar los modelos JumpStart básicos en Studio, consulte. Uso de los modelos fundacionales en Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Algunos modelos JumpStart básicos requieren la aceptación de un acuerdo de licencia de usuario final antes de su implementación. Si esto se aplica al modelo fundacional que elija usar, Studio le mostrará una ventana con el contenido del EULA. Usted es el responsable de revisar y cumplir los términos de licencia aplicables y de asegurarse de que sean aceptables para su caso de uso antes de descargar o usar el modelo.

Aceptación del EULA en Amazon SageMaker Studio Classic

Es posible que se le pida que acepte un acuerdo de licencia de usuario final antes de implementar un modelo JumpStart básico o abrir un cuaderno modelo JumpStart básico en Studio Classic. Para empezar a utilizar los JumpStart modelos básicos en Studio Classic, consulteUsa modelos de base en Amazon SageMaker Studio Classic.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Algunos modelos JumpStart básicos requieren la aceptación de un acuerdo de licencia de usuario final antes de su implementación. Si esto se aplica al modelo fundacional que elija utilizar, Studio Classic le mostrará una ventana titulada Revise el contrato de licencia para el usuario final (EULA) y la política de uso aceptable (AUP) a continuación, después de seleccionar Implementar o Abrir cuaderno. Usted es el responsable de revisar y cumplir los términos de licencia aplicables y de asegurarse de que sean aceptables para su caso de uso antes de descargar o usar el modelo.

Aceptación del EULA con el SDK SageMaker Python

En las siguientes secciones, se muestra cómo declarar explícitamente la aceptación del EULA al implementar o ajustar un JumpStart modelo con el SDK. SageMaker Python Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar los modelos JumpStart básicos mediante el SageMaker Python SDK, consulte. Utilice modelos básicos con el SDK SageMaker Python

Antes de comenzar, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Actualice a la versión más reciente del modelo que utiliza.
- Instale la versión más reciente del SageMaker Python SDK.

> **Important**
>
> Para usar el siguiente flujo de trabajo, debe tener instalada la versión 2.198.0 o posterior del SageMaker Python SDK.

Aceptación del EULA al implementar un modelo JumpStart

En el caso de los modelos que requieren la aceptación de un acuerdo de licencia de usuario final, debe declarar explícitamente la aceptación del EULA al implementar su modelo. JumpStart

```
from sagemaker.jumpstart.model import JumpStartModel
model_id = "meta-textgeneration-llama-2-13b"
my_model = JumpStartModel(model_id=model_id)

# Declare EULA acceptance when deploying your JumpStart model
predictor = my_model.deploy(accept_eula=True)
```

El valor `accept_eula` es `None` de forma predeterminada y debe redefinirse explícitamente como `True` para poder aceptar el acuerdo de licencia para el usuario final. Para obtener más información, consulte JumpStartModel.

Aceptación del EULA al ajustar un modelo JumpStart

Para ajustar los modelos que requieren la aceptación de un acuerdo de licencia de usuario final, debe declarar explícitamente la aceptación del EULA al utilizar el método para su estimador. `fit()` JumpStart Después de refinar un modelo previamente entrenado, cambian las ponderaciones del modelo original. Por tanto, cuando implemente el modelo de ajuste fino más adelante, no necesitará aceptar un EULA.

> **Note**
>
> En el siguiente ejemplo se establece en `accept_eula=False`. Debe cambiar manualmente el valor a `True` para aceptar el EULA.

```
from sagemaker.jumpstart.estimator import JumpStartEstimator
model_id = "meta-textgeneration-llama-2-13b"

# Declare EULA acceptance when defining your JumpStart estimator
estimator = JumpStartEstimator(model_id=model_id)
estimator.fit(accept_eula=False,
{"train": training_dataset_s3_path, "validation": validation_dataset_s3_path}
)
```

El valor `accept_eula` es `None` de forma predeterminada y debe redefinirse explícitamente como `"true"` dentro del método `fit()` para poder aceptar el acuerdo de licencia para el usuario final. Para obtener más información, consulte JumpStartEstimator.

Aceptación del EULA para las versiones del SDK anteriores a la 2.198.0 SageMaker Python

> **Important**
>
> Si utilizas versiones anteriores a la 2.198.0 del SageMaker Python SDK, debes usar la SageMaker `Predictor` clase para aceptar un modelo de EULA.

Tras implementar un modelo JumpStart básico mediante programación mediante el SageMaker Python SDK, puedes realizar inferencias en función del punto final implementado con la clase. SageMaker `Predictor` En el caso de los modelos que requieren la aceptación de un acuerdo de licencia para el usuario final, debe declarar explícitamente la aceptación del EULA en la llamada a la clase `Predictor`.

```
predictor.predict(payload, custom_attributes="accept_eula=true")
```

El valor `accept_eula` es `false` de forma predeterminada y debe redefinirse explícitamente como `true` para poder aceptar el acuerdo de licencia para el usuario final. El predictor devuelve un error si intenta ejecutar una inferencia cuando `accept_eula` está establecido en `false`. Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar los modelos JumpStart básicos mediante el SageMaker Python SDK, consulte. Utilice modelos básicos con el SDK SageMaker Python

> **Important**
>
> El parámetro `custom_attributes` acepta pares clave-valor con el formato `"key1=value1;key2=value2"`. Si usa la misma clave varias veces, el servidor de inferencia usa el último valor asociado a la clave. Por ejemplo, si pasa `"accept_eula=false;accept_eula=true"` al parámetro `custom_attributes`, el servidor de inferencia asociará el valor `true` a la clave `accept_eula`.

Personalización de modelos fundacionales

Los modelos fundacionales son modelos extremadamente potentes capaces de resolver una amplia gama de tareas. Para resolver la mayoría de las tareas de forma eficaz, estos modelos requieren algún tipo de personalización.

La forma recomendada de personalizar por primera vez un modelo fundacional para un caso de uso específico es mediante ingeniería de peticiones. Proporcionar a su modelo fundacional peticiones bien diseñadas y contextualizadas puede ayudarle a lograr los resultados deseados sin necesidad de ajustar ni cambiar las ponderaciones del modelo. Para obtener más información, consulte Ingeniería de peticiones para los modelos fundacionales.

Si la ingeniería de peticiones por sí sola no es suficiente para personalizar su modelo fundacional para una tarea específica, puede ajustar un modelo fundacional a partir de datos adicionales específicos del dominio. Para obtener más información, consulte Modelos fundacionales e hiperparámetros para el refinamiento. El proceso de ajuste implica cambiar las ponderaciones de los modelos.

Si desea personalizar el modelo con información de una biblioteca de conocimientos sin necesidad de repetir el entrenamiento, consulte Generación aumentada de recuperación.

Ingeniería de peticiones para los modelos fundacionales

La ingeniería de peticiones es el proceso de diseñar y refinar las peticiones o estímulos de entrada para que un modelo de lenguaje genere tipos específicos de resultados. La ingeniería de peticiones implica seleccionar las palabras clave adecuadas, proporcionar un contexto y dar forma a los elementos de entrada de manera que se aliente al modelo a producir la respuesta deseada, y es una técnica vital para determinar activamente el comportamiento y los resultados de los modelos fundacionales.

Una ingeniería de peticiones eficaz es crucial para dirigir el comportamiento del modelo y lograr las respuestas deseadas. Mediante la ingeniería de peticiones, puede controlar el tono, el estilo y la experiencia del modelo en un dominio sin tener que recurrir a medidas de personalización más complicadas, como los ajustes. Le recomendamos que dedique tiempo a la ingeniería de peticiones antes de plantearse la posibilidad de ajustar un modelo utilizando datos adicionales. El objetivo es proporcionar un contexto y una orientación suficientes al modelo para que pueda generalizarse y funcionar bien en escenarios con datos limitados o invisibles.

Aprendizaje de cero intentos

El aprendizaje de cero intentos implica entrenar un modelo para generalizar y hacer predicciones sobre clases o tareas invisibles. Para realizar una ingeniería de peticiones en entornos de aprendizaje de cero intentos, recomendamos crear peticiones que proporcionen información explícita sobre la tarea objetivo y el formato de salida deseado. Por ejemplo, si quiere utilizar un modelo fundacional para la clasificación de texto de cero intentos en un conjunto de clases que el modelo no haya visto durante el entrenamiento, una petición bien diseñada podría ser: "`Classify the following text as either sports, politics, or entertainment: [input text].`" Al especificar explícitamente las clases objetivo y el formato de salida esperado, puedes guiar al modelo para que haga predicciones precisas incluso ante clases invisibles.

Aprendizaje de pocos intentos

El aprendizaje de pocos intentos implica entrenar un modelo con una cantidad limitada de datos para nuevas clases o tareas. La ingeniería de peticiones en entornos de aprendizaje de pocos intentos se centra en diseñar indicaciones que utilicen de forma eficaz los datos de entrenamiento limitados disponibles. Por ejemplo, si utiliza un modelo fundacional para una tarea de clasificación de imágenes y solo tiene unos pocos ejemplos de una nueva clase de imágenes, puede diseñar una petición que incluya los ejemplos etiquetados disponibles con un marcador de posición para la clase objetivo. Por ejemplo, la petición podría ser: "`[image 1], [image 2], and [image 3] are examples of [target class]. Classify the following image as [target class]`". Al incorporar los ejemplos etiquetados limitados y especificar explícitamente la clase objetivo, puede guiar el modelo para generalizar y hacer predicciones precisas incluso con datos de entrenamiento mínimos.

Parámetros de inferencia admitidos

El cambio de parámetros de inferencia también puede afectar a las respuestas de las peticiones. Si bien puede intentar añadir toda la especificidad y el contexto posibles a sus peticiones, también puede experimentar con parámetros de inferencia admitidos. A continuación se ofrecen siguientes de parámetros de inferencia que se admiten habitualmente:

Parámetro de inferencia	Description (Descripción)
`max_new_tokens`	La longitud de salida máxima de una respuesta de modelos fundacionales. Valores válidos: entero positivo.

Parámetro de inferencia	Description (Descripción)
`temperature`	Controla la asignación al azar de la salida. Una temperatura más alta produce una secuencia de salida con palabras de baja probabilidad y una temperatura más baja produce una secuencia de salida con palabras de alta probabilidad. Si `temperature=0` , la respuesta se compone únicamente de las palabras de mayor probabilidad (decodificación codiciosa). Valores válidos: número flotante positivo.
`top_p`	En cada paso de generación del texto, el modelo toma muestras del conjunto de palabras más pequeño posible con una probabilidad acumulada de `top_p`. Valores válidos: flotante, rango: 0,0, 1,0.
`return_full_text`	Si `True`, el texto de entrada es parte del texto de salida generado. Valores válidos: booleano, predeterminado: False.

Para obtener más información sobre la inferencia de modelos fundacionales, consulte Implementación de modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase `JumpStartModel`.

Si la ingeniería de peticiones no es suficiente para adaptar su modelo fundacional a las necesidades empresariales específicas, el lenguaje específico del dominio, las tareas objetivo u otros requisitos, puede considerar ajustar su modelo con datos adicionales o utilizar la generación aumentada de recuperación (RAG) para aumentar la arquitectura de su modelo con un contexto mejorado a partir de fuentes de conocimiento archivadas. Para obtener más información, consulte Modelos fundacionales e hiperparámetros para el refinamiento o Generación aumentada de recuperación.

Modelos fundacionales e hiperparámetros para el refinamiento

Los modelos fundacionales son costosos desde el punto de vista computacional y se basan en un corpus grande y sin etiquetas. Ajustar un modelo fundacional previamente entrenado es una forma económica de aprovechar sus amplias capacidades y, al mismo tiempo, personalizar un modelo en su propio corpus pequeño. El ajuste es un método de personalización que requiere más entrenamiento y que, además, cambia las ponderaciones del modelo.

El ajuste puede serle útil si necesita:

- personalizar su modelo según necesidades empresariales específicas;

- que su modelo funcione correctamente con un lenguaje específico de un dominio, como una jerga sectorial, términos técnicos u otro vocabulario especializado;
- rendimiento mejorado para tareas específicas;
- respuestas precisas, relativas y contextualizadas en las aplicaciones;
- respuestas más objetivas, menos tóxicas y mejor ajustadas a requisitos específicos.

Hay dos enfoques principales que puede adoptar para realizar ajustes en función del caso de uso y del modelo fundacional elegido.

1. Si está interesado en ajustar su modelo a partir de datos específicos de un dominio, consulte Refinamiento de un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) mediante la adaptación de dominios.
2. Si le interesa un ajuste basado en instrucciones mediante ejemplos de peticiones y respuestas, consulte Refinamiento de un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) con instrucciones de peticiones.

Modelos fundacionales disponibles para el refinamiento

Puede ajustar con precisión cualquiera de los siguientes modelos básicos JumpStart :

- Bloom 3B
- Bloom 7B1
- BloomZ 3B FP16
- BloomZ 7B1 FP16
- Code Llama 13B
- Code Llama 13B Python
- Code Llama 34B
- Code Llama 34B Python
- Code Llama 70B
- Code Llama 70B Python
- Code Llama 7B
- Code Llama 7B Python
- CyberAgentLM2-7B-Chat (-7B-Chat) CALM2
- Falcon 40B BF16

- Falcon 40B Instruct BF16
- Falcon 7B BF16
- Falcon 7B Instruct BF16
- Flan-T5 Base
- Flan-T5 Large
- Flan-T5 Small
- Flan-T5 XL
- Flan-T5 XXL
- Gemma 2B
- Gemma 2B Instruct
- Gemma 7B
- Gemma 7B Instruct
- GPT-2 XL
- GPT-J 6B
- GPT-Neo 1.3B
- GPT-Neo 125M
- GPT-NEO 2.7B
- LightGPT Instruct 6B
- Llama 2 13B
- Llama 2 13B Chat
- Llama 2 13B Neuron
- Llama 2 70B
- Llama 2 70B Chat
- Llama 2 7B
- Llama 2 7B Chat
- Llama 2 7B Neuron
- Mistral 7B
- Mixtral 8x7B
- Mixtral 8x7B Instruct
- RedPajama BASE INCITE 3B V1

- RedPajama Base INCITE 7B V1
- RedPajama INCITE Chat 3B V1
- RedPajama INCITE Chat 7B V1
- RedPajama INCITE Instruct 3B V1
- RedPajama INSTRUCT INCITE 7B V1
- Stable Diffusion 2.1

Hiperparámetros de refinamiento compatibles comunes

Los diferentes modelos fundacionales admiten diferentes hiperparámetros para el refinamiento. A continuación se indican los hiperparámetros compatibles comunes que pueden personalizar aún más el modelo durante el entrenamiento:

Parámetro de inferencia	Description (Descripción)
`epoch`	El número de pasadas que el modelo realiza a través del conjunto de datos de refinamiento durante el entrenamiento. Debe ser un número entero mayor que 1.
`learning_rate`	La velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de pasar por cada lote de ejemplos de entrenamiento de refinamiento. Debe ser un valor flotante positivo mayor que 0.
`instruction_tuned`	Si se debe entrenar con instrucciones el modelo o no. Debe ser `'True'` o `'False'`.
`per_device_train_batch_size`	Tamaño del lote por núcleo de GPU o CPU para entrenamiento. Debe ser un entero positivo.
`per_device_eval_batch_size`	Tamaño del lote por núcleo de GPU o CPU para evaluación. Debe ser un entero positivo.
`max_train_samples`	Con fines de depuración o para agilizar el entrenamiento, reduzca el número de ejemplos de entrenamiento a este valor. El valor -1 significa que el modelo utiliza todas las muestras de entrenamiento. Debe ser un entero positivo o -1.

Parámetro de inferencia	Description (Descripción)
`max_val_samples`	Con fines de depuración o para agilizar el entrenamiento, reduzca el número de ejemplos de validación a este valor. El valor -1 significa que el modelo utiliza todos los ejemplos de validación. Debe ser un entero positivo o -1.
`max_input_length`	Longitud máxima total de la secuencia de entrada después de la tokenización. Las secuencias más largas que esta se truncarán . Si es -1, `max_input_length` se establece en el mínimo de 1024 y en la `model_max_length` definida por el tokenizador. Si se establece en un valor positivo, `max_input_length` se establece en el mínimo del valor proporcionado y la `model_max_length` definida por el tokenizador. Debe ser un entero positivo o -1.
`validation_split_ratio`	Si no hay un canal de validación, la proporción de entrenamiento-validación se divide a partir de los datos de entrenamiento. Debe estar comprendido entre 0 y 1.
`train_data_split_seed`	Si los datos de validación no están presentes, esto corrige la división aleatoria de los datos de entrenamiento de entrada a los datos de entrenamiento y validación utilizados por el modelo. Debe ser un número entero.
`preprocessing_num_workers`	Número de procesos que se van a utilizar para el preprocesamiento. Si es `None`, el proceso principal se utiliza para el preprocesamiento.
`lora_r`	Valor r de adaptación de rango bajo (LoRA), que actúa como factor de escalado para actualizaciones de ponderación. Debe ser un entero positivo.
`lora_alpha`	Valor alfa de adaptación de rango bajo (LoRA), que actúa como factor de escalado para actualizaciones de ponderación. Por lo general, de 2 a 4 veces el tamaño de `lora_r`. Debe ser un entero positivo.

Parámetro de inferencia	Description (Descripción)
`lora_dropout`	El valor de abandono para las capas de adaptación de rango bajo (LoRA) debe ser un valor flotante positivo entre 0 y 1.
`int8_quantization`	Si es `True`, el modelo se carga con una precisión de 8 bits para el entrenamiento.
`enable_fsdp`	Si es `True`, el entrenamiento utiliza paralelismo de datos totalmente particionados.

Puede especificar valores de hiperparámetros al refinar el modelo en Studio. Para obtener más información, consulte Refinamiento de un modelo en Studio.

También puede anular los valores de hiperparámetros predeterminados al ajustar el modelo mediante el SDK. SageMaker Python Para obtener más información, consulte Refinamiento de los modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase `JumpStartEstimator`.

Refinamiento de un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) mediante la adaptación de dominios

El ajuste para la adaptación a dominios le permite aprovechar los modelos fundacionales previamente entrenados y adaptarlos a tareas específicas utilizando datos limitados específicos de un dominio. Si los esfuerzos de ingeniería de peticiones no proporcionan una personalización suficiente, puede utilizar los ajustes de adaptación al dominio para que su modelo funcione con el lenguaje específico de un dominio, como la jerga de un sector, términos técnicos u otros datos especializados. Este proceso de ajuste modifica las ponderaciones del modelo.

Para refinar el modelo en un conjunto de datos de un dominio específico:

1. Prepare los datos de entrenamiento Para obtener instrucciones, consulte the section called “Preparación y carga datos de entrenamiento para refinamiento de adaptación de dominios”.
2. Cree un trabajo de entrenamiento de afinamiento. Para obtener instrucciones, consulte the section called “Creación de un trabajo de entrenamiento para el refinamiento basado en instrucciones”.

Puede encontrar ejemplos en. end-to-end the section called “Cuadernos de ejemplo”

El ajuste con adaptación a dominios está disponible con los siguientes modelos fundacionales:

> **Note**
>
> Algunos modelos JumpStart básicos, como el Llama 2 7B, requieren la aceptación de un acuerdo de licencia para el usuario final antes de realizar ajustes y realizar inferencias. Para obtener más información, consulte Contratos de licencia para usuarios finales.

- Bloom 3B
- Bloom 7B1
- BloomZ 3B FP16
- BloomZ 7B1 FP16
- GPT-2 XL
- GPT-J 6B
- GPT-Neo 1.3B
- GPT-Neo 125M
- GPT-NEO 2.7B
- Llama 2 13B
- Llama 2 13B Chat
- Llama 2 13B Neuron
- Llama 2 70B
- Llama 2 70B Chat
- Llama 2 7B
- Llama 2 7B Chat
- Llama 2 7B Neuron

Preparación y carga datos de entrenamiento para refinamiento de adaptación de dominios

Los datos de entrenamiento para refinamiento de adaptación de dominios se pueden proporcionar en formato de archivo CSV, JSON o TXT. Todos los datos de entrenamiento deben estar en un solo archivo dentro de una sola carpeta.

Los datos de entrenamiento se toman de la columna Texto para archivos de datos de entrenamiento CSV o JSON. Si no hay ninguna columna con la etiqueta Texto, los datos de entrenamiento se toman de la primera columna para archivos de datos de entrenamiento CSV o JSON.

A continuación se muestra un ejemplo del cuerpo de un archivo TXT que se utilizará para realizar el refinamiento:

```
This report includes estimates, projections, statements relating to our
business plans, objectives, and expected operating results that are “forward-
looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation
Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act of 1933, and Section 21E
of ....
```

División de datos para entrenamiento y pruebas

Si lo desea, puede proporcionar otra carpeta que contenga los datos de validación. Esta carpeta también debe incluir un archivo CSV, JSON o TXT. Si no se proporciona ningún conjunto de datos de validación, se reserva una cantidad determinada de los datos de entrenamiento con fines de validación. Puede refinar el porcentaje de datos de entrenamiento para validación al elegir los hiperparámetros para refinar el modelo.

Carga de datos de refinamiento en Amazon S3

Cargue los datos preparados en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para utilizarlos a la hora de ajustar un modelo JumpStart básico. Puede utilizar los comandos siguientes para cargar los datos:

```
from sagemaker.s3 import S3Uploader
import sagemaker
import random

output_bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
local_data_file = "train.txt"
train_data_location = f"s3://{output_bucket}/training_folder"
S3Uploader.upload(local_data_file, train_data_location)
S3Uploader.upload("template.json", train_data_location)
print(f"Training data: {train_data_location}")
```

Creación de un trabajo de entrenamiento para el refinamiento basado en instrucciones

Una vez que los datos se hayan cargado en Amazon S3, podrá ajustar e implementar su modelo JumpStart base. Para refinar el modelo en Studio, consulte Refinamiento de un modelo en Studio. Para ajustar el modelo con el SDK, consulte. SageMaker Python Refinamiento de los modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase `JumpStartEstimator`

Cuadernos de ejemplo

Para obtener más información sobre el refinamiento de adaptación de dominios, consulte los cuadernos de ejemplo siguientes:

- SageMaker JumpStart Modelos básicos: ajuste preciso del modelo GPT-J 6B de generación de texto en un conjunto de datos de dominio específico
- Ajuste con precisión los modelos MA 2 en LLa JumpStart

Refinamiento de un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) con instrucciones de peticiones

El ajuste basado en instrucciones utiliza ejemplos etiquetados para mejorar el rendimiento de un modelo fundacional entrenado previamente en una tarea específica. Los ejemplos etiquetados tienen formato de pares de respuesta/aviso y están redactados como instrucciones. Este proceso de ajuste modifica las ponderaciones del modelo. Para obtener más información sobre el ajuste basado instrucciones, consulte los documentos Introducing FLAN: More generalizable Language Models with Instruction Fine-Tuning y Scaling Instruction-Finetuned Language Models.

Los modelos Fine-Tuned LAnguage Net (FLAN) utilizan el ajuste de instrucciones para que los modelos sean más fáciles de resolver tareas generales de PNL posteriores. Amazon SageMaker JumpStart ofrece varios modelos básicos en la familia de modelos FLAN. Por ejemplo, los modelos FLAN-T5 incluyen instrucciones refinadas para una amplia gama de tareas con el fin de aumentar el rendimiento de forma inmediata en una variedad de casos de uso comunes. Con datos adicionales y ajustes, los modelos basados en instrucciones se pueden adaptar aún más a tareas más específicas que no se hayan tenido en cuenta durante el entrenamiento previo.

Para refinar un LLM en una tarea específica mediante instrucciones de tarea en pares de petición-respuesta:

1. Prepare las instrucciones en archivos JSON. Para obtener más información sobre el formato necesario para los archivos de pares de petición-respuesta y la estructura de la carpeta de datos, consulte the section called “Preparación y carga datos de entrenamiento para el refinamiento basado en instrucciones”.
2. Cree un trabajo de entrenamiento de afinamiento. Para obtener instrucciones, consulte the section called “Creación de un trabajo de entrenamiento para el refinamiento basado en instrucciones”.

Puede encontrar end-to-end ejemplos enthe section called “Cuadernos de ejemplo”.

Solo un subconjunto de modelos básicos JumpStart es compatible con el ajuste fino basado en instrucciones. El ajuste basado en instrucciones está disponible con los siguientes modelos fundacionales:

> **Note**
>
> Algunos modelos JumpStart básicos, como el Llama 2 7B, requieren la aceptación de un acuerdo de licencia para el usuario final antes de realizar ajustes y realizar inferencias. Para obtener más información, consulte Contratos de licencia para usuarios finales.

- Flan-T5 Base
- Flan-T5 Large
- Flan-T5 Small
- Flan-T5 XL
- Flan-T5 XXL
- Llama 2 13B
- Llama 2 13B Chat
- Llama 2 13B Neuron
- Llama 2 70B
- Llama 2 70B Chat
- Llama 2 7B
- Llama 2 7B Chat
- Llama 2 7B Neuron
- Mistral 7B
- RedPajama INCITE Base 3B V1
- RedPajama Base INCITE 7B V1
- RedPajama INCITE Chat 3B V1
- RedPajama INCITE Chat 7B V1
- RedPajama INCITE Instruct 3B V1
- RedPajama INSTRUCT INCITE 7B V1

Preparación y carga datos de entrenamiento para el refinamiento basado en instrucciones

Los datos de entrenamiento para el refinamiento basado en instrucciones deben proporcionarse en el formato de archivo de texto JSON Lines, en el que cada línea es un diccionario. Todos los datos de entrenamiento deben estar en una sola carpeta. La carpeta puede incluir varios archivos.jsonl.

La carpeta de entrenamiento también puede incluir un archivo JSON de plantilla (`template.json`) que describa los formatos de entrada y salida de los datos. Si no se proporciona un archivo de plantilla, se utiliza el siguiente archivo de plantilla:

```
{
  "prompt": "Below is an instruction that describes a task, paired with an input that
 provides further context. Write a response that appropriately completes the request.\n
\n### Instruction:\n{instruction}\n\n### Input:\n{context}",
  "completion": "{response}"
}
```

Según el archivo `template.json`, cada entrada .jsonl de los datos de entrenamiento debe incluir los campos `{instruction}`, `{context}` y `{response}`.

Si proporciona un archivo JSON de plantilla personalizada, utilice las claves `"prompt"` y `"completion"` para definir sus propios campos obligatorios. De acuerdo con el siguiente archivo JSON de plantilla personalizada, cada entrada .jsonl de los datos de entrenamiento debe incluir los campos `{question}`, `{context}` y `{answer}`:

```
{
  "prompt": "question: {question} context: {context}",
  "completion": "{answer}"
}
```

División de datos para entrenamiento y pruebas

Si lo desea, puede proporcionar otra carpeta que contenga los datos de validación. Esta carpeta también debe incluir uno o varios archivos .jsonl. Si no se proporciona ningún conjunto de datos de validación, se reserva una cantidad determinada de los datos de entrenamiento con fines de validación. Puede refinar el porcentaje de datos de entrenamiento para validación al elegir los hiperparámetros para refinar el modelo.

Carga de datos de refinamiento en Amazon S3

Cargue los datos preparados en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para utilizarlos a la hora de ajustar un modelo JumpStart básico. Puede utilizar los comandos siguientes para cargar los datos:

```
from sagemaker.s3 import S3Uploader
import sagemaker
import random

output_bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
local_data_file = "train.jsonl"
train_data_location = f"s3://{output_bucket}/dolly_dataset"
S3Uploader.upload(local_data_file, train_data_location)
S3Uploader.upload("template.json", train_data_location)
print(f"Training data: {train_data_location}")
```

Creación de un trabajo de entrenamiento para el refinamiento basado en instrucciones

Una vez que los datos se hayan cargado en Amazon S3, podrá ajustar e implementar su modelo JumpStart base. Para refinar el modelo en Studio, consulte Refinamiento de un modelo en Studio. Para ajustar el modelo con el SDK, consulte. SageMaker Python Refinamiento de los modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase `JumpStartEstimator`

Cuadernos de ejemplo

Para obtener más información sobre el refinamiento basado en instrucciones, consulte los ejemplos de cuadernos siguientes:

- Ajuste con LLa precisión los modelos MA 2 en JumpStart
- Introducción a la generación SageMaker JumpStart de texto con modelos Mistral
- Introducción a la generación SageMaker JumpStart de texto con modelos Falcon
- SageMaker JumpStart Modelos básicos: ajuste fino de las instrucciones HuggingFace de Text2Text

Generación aumentada de recuperación

Los modelos fundacionales suelen entrenarse sin conexión, lo que hace que el modelo sea agnóstico a cualquier dato que se cree después de entrenar el modelo. Además, los modelos fundacionales se entrenan en corpus de dominios muy generales, lo que los hace menos eficaces para tareas

específicas de un dominio. Puede utilizar la generación aumentada de recuperación (RAG) para recuperar datos ajenos a un modelo fundacional y aumentar las peticiones agregando los datos recuperados relevantes en su contexto. Para obtener más información sobre las arquitecturas de los modelos de RAG, consulte Generación aumentada de recuperación para tareas de NLP con un uso intensivo de conocimientos.

Con RAG, los datos externos que se utilizan para aumentar las solicitudes pueden provenir de varias fuentes de datos, como repositorios de documentos, bases de datos o. APIs El primer paso consiste en convertir los documentos y las consultas de los usuarios en un formato compatible para realizar una búsqueda de relevancia. Para que los formatos sean compatibles, una colección de documentos (o biblioteca de conocimientos) y las peticiones enviadas por los usuarios se convierten en representaciones numéricas mediante modelos de lenguaje incrustado. La incrustación es el proceso mediante el cual el texto recibe una representación numérica en un espacio vectorial. Las arquitecturas de modelos de RAG comparan las incrustaciones de las consultas de los usuarios en el vector de la biblioteca de conocimientos. A continuación, se asocia a la petición del usuario original el contexto relevante de documentos similares de la biblioteca de conocimientos. Este mensaje aumentado se envía luego al modelo fundacional. Puede actualizar las bibliotecas de conocimientos y sus incrustaciones pertinentes de forma asíncrona.



El documento recuperado debe ser lo suficientemente grande como para contener un contexto útil que ayude a aumentar la petición, pero lo suficientemente pequeño como para caber en la longitud máxima de secuencia de la petición. Puede utilizar JumpStart modelos para tareas específicas, como el modelo General Text Embeddings (GTE) de, para incluir las incrustaciones en las indicaciones y en los documentos de Hugging Face la biblioteca de conocimientos. Después de comparar la petición y las incrustaciones de documentos para buscar los documentos más relevantes, construya una nueva petición con el contexto complementario. A continuación, pase la petición aumentada al modelo de generación de texto que elija.

Cuadernos de ejemplo

Para obtener más información sobre las soluciones de modelos fundacionales de RAG, consulte los de cuadernos de ejemplo siguientes:

- Generación de recuperación aumentada: respuesta a preguntas utilizando modelos de generación e incrustación de Cohere basados en LangChain SageMaker JumpStart
- Generación de recuperación aumentada: respuesta a preguntas con -2, Pinecone y Custom Dataset LLama
- Generación de recuperación aumentada: la respuesta a las preguntas se basa en un conjunto de datos personalizado con una biblioteca de código abierto LangChain
- Generación de recuperación aumentada: respuesta a preguntas basada en un conjunto de datos personalizado
- Generación aumentada de recuperación: respuesta a preguntas con Llama-2 y modelos de incrustación de texto
- Amazon SageMaker JumpStart : incrustación de texto y similitud de oraciones

Puede clonar el repositorio de ejemplos de Amazon SageMaker AI para ejecutar los ejemplos de modelos JumpStart básicos disponibles en el entorno de Jupyter que prefiera en Studio. Para obtener más información sobre las aplicaciones que puede usar para crear Jupyter en SageMaker IA y acceder a él, consulte. Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio

Evaluación de un modelo fundacional de generación de texto en Studio

> **Note**
>
> Foundation Model Evaluations (FMEval) se encuentra en una versión preliminar de Amazon SageMaker Clarify y está sujeta a cambios.

> **Important**
>
> Para poder utilizar SageMaker Clarify Foundation Model Evaluations, debe actualizarse a la nueva experiencia de Studio. A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La característica de evaluación fundacional solo se puede utilizar en la experiencia actualizada. Para obtener más información sobre cómo actualizar Studio, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Amazon SageMaker JumpStart tiene integraciones con SageMaker Clarify Foundation Model Evaluations (FMEval) en Studio. Si un JumpStart modelo tiene funciones de evaluación integradas, puede elegir Evaluar en la esquina superior derecha de la página de detalles del modelo en la interfaz de usuario de JumpStart Studio. Para obtener más información sobre cómo navegar por la interfaz de usuario de JumpStart Studio, consulteAbrir en Studio JumpStart:

Utilice Amazon SageMaker JumpStart para evaluar modelos de base basados en texto con. FMEval Puede utilizar estas evaluaciones de modelos para comparar las métricas de calidad y responsabilidad de un modelo, entre dos modelos o entre diferentes versiones del mismo modelo, para ayudarle a cuantificar los riesgos del modelo. FMEval puede evaluar modelos basados en texto que realizan las siguientes tareas:

- Generación abierta: producción de respuestas humanas naturales en un texto que no tiene una estructura predefinida.
- Resumen de texto: generación de un resumen conciso y condensado, conservando el significado y la información clave que contiene un texto más grande.
- Respuesta a preguntas: generación de la respuesta a una pregunta en lenguaje natural.
- Clasificación: asignación de una clase, como `positive` lugar de `negative` a un pasaje de texto, en función de su contenido.

Puede utilizarlos FMEval para evaluar automáticamente las respuestas del modelo en función de puntos de referencia específicos. También puede evaluar las respuestas del modelo según sus propios criterios al incorporar sus propios conjuntos de datos rápidos. FMEval proporciona una interfaz de usuario (UI) que lo guía a través de la instalación y configuración de un trabajo de evaluación. También puede utilizar la FMEval biblioteca dentro de su propio código.

Cada evaluación requiere una cuota para dos instancias:

- Instancia de alojamiento: instancia que aloja e implementa un LLM.
- Instancia de evaluación: instancia que se utiliza para solicitar y realizar una evaluación de un LLM en la instancia de alojamiento.

Si su LLM ya está desplegado, proporcione el punto de conexión y la SageMaker IA utilizará su instancia de alojamiento para alojar e implementar el LLM.

Si está evaluando un JumpStart modelo que aún no está implementado en su cuenta, FMEval crea una instancia de alojamiento temporal para usted en su cuenta y la mantiene desplegada solo durante la evaluación. FMEval usa la instancia predeterminada que se JumpStart recomienda para el LLM elegido como instancia de alojamiento. Debe tener una cuota suficiente para esta instancia recomendada.

Cada evaluación también utiliza una instancia de evaluación para proporcionar peticiones y puntuar las respuestas del LLM. También debe tener una cuota y memoria suficientes para ejecutar los algoritmos de evaluación. Los requisitos de cuota y memoria de la instancia de evaluación suelen ser menores que los de una instancia de alojamiento. Le recomendamos que seleccione la instancia `ml.m5.2xlarge`. Para obtener más información sobre cuotas y memoria, consulte Resolver errores al crear un trabajo de evaluación de modelos en Amazon SageMaker AI.

Las evaluaciones automáticas se pueden utilizar para puntuar LLMs en las siguientes dimensiones:

- Exactitud: para síntesis de textos, respuesta a preguntas y clasificación de textos
- Solidez semántica: para tareas de generación abiertas, síntesis de textos y clasificación de textos
- Conocimiento fáctico: para una generación abierta
- Estereotipos de peticiones: para una generación abierta
- Toxicidad: para una generación abierta, síntesis de texto o respuesta a preguntas

También puede utilizar evaluaciones humanas para evaluar manualmente las respuestas de los modelos. La FMEval interfaz de usuario lo guía a través de un flujo de trabajo que consiste en seleccionar uno o más modelos, aprovisionar recursos y redactar instrucciones para sus empleados y ponerse en contacto con ellos. Una vez finalizada la evaluación humana, se muestran los resultados en FMEval.

Para acceder a la evaluación del modelo a través de la página de JumpStart inicio de Studio, seleccione el modelo que desee evaluar y, a continuación, elija Evaluar. Tenga en cuenta que no todos los JumpStart modelos tienen capacidades de evaluación disponibles. Para obtener más información sobre cómo configurar, aprovisionar y ejecutar FMEval, consulte ¿Qué son las evaluaciones de los modelos básicos?

Cuadernos de ejemplo

Para step-by-step ver ejemplos sobre cómo utilizar los modelos básicos disponibles JumpStart públicamente con el SageMaker Python SDK, consulte los siguientes cuadernos sobre la generación de texto, la generación de imágenes y la personalización de modelos.

> **Note**
>
> Los modelos básicos patentados y los disponibles JumpStart públicamente tienen diferentes flujos de trabajo de implementación Python del SDK de SageMaker IA. Descubra ejemplos de cuadernos patentados con modelos básicos a través de Amazon SageMaker Studio Classic o la consola SageMaker AI. Para obtener más información, consulte JumpStart uso del modelo básico.

Puede clonar el repositorio de ejemplos de Amazon SageMaker AI para ejecutar los ejemplos de modelos JumpStart básicos disponibles en el entorno de Jupyter que prefiera en Studio. Para obtener más información sobre las aplicaciones que puede usar para crear Jupyter en SageMaker IA y acceder a él, consulte. Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio

Previsión de serie temporal

Puede utilizar los modelos de Chronos para realizar previsiones de datos de series temporales. Se basan en la arquitectura del modelo de lenguaje. Utilice el cuaderno Introducción a SageMaker JumpStart la predicción de series temporales con Chronos para empezar.

Para obtener más información sobre los modelos de Chronos disponibles, consulte Modelos fundacionales disponibles.

Generación de texto

Explore cuadernos de ejemplo de generación de texto, que incluyen orientación sobre los flujos de trabajo generales de generación de texto, la clasificación de textos multilingües, la inferencia por lotes en tiempo real, el aprendizaje rápido, las interacciones con los chatbots y más.

- SageMaker JumpStart Modelos básicos: generación HuggingFace de texto a texto con FLAN-T5 XL como ejemplo
- SageMaker JumpStart Modelos básicos: BloomZ: clasificación de textos multilingües, preguntas y respuestas, generación de código, reformulación de párrafos y más
- SageMaker JumpStart Modelos básicos: generación de texto a HuggingFace texto, transformación por lotes e inferencia por lotes en tiempo real
- SageMaker JumpStart Modelos básicos: aprendizaje rápido con GPT-J y GPT-Neo
- SageMaker JumpStart Modelos básicos: chatbots
- Introducción a la generación SageMaker JumpStart de texto con modelos Mistral
- Introducción a la generación SageMaker JumpStart de texto con modelos Falcon

Generación de imágenes

Comience con los modelos text-to-image Stable Diffusion, aprenda a implementar un modelo para pintar y experimente con un flujo de trabajo sencillo para generar imágenes de su perro.

- Introducción a la conversión JumpStart de texto a imagen
- Introducción a la edición de JumpStart imágenes: difusión estable en la pintura
- Generación de imágenes divertidas de su perro

Personalización de modelos

A veces, su caso de uso requiere una mayor personalización del modelo fundacional para tareas específicas. Para obtener más información sobre los enfoques de personalización de modelos, consulte Personalización de modelos fundacionales o explore uno de los siguientes cuadernos de ejemplo.

- SageMaker JumpStart Modelos básicos: ajuste preciso del modelo GPT-J 6B de generación de texto en un conjunto de datos de dominio específico
- SageMaker JumpStart Modelos básicos: ajuste fino de las instrucciones Text2Text HuggingFace
- Generación de recuperación aumentada: respuesta a preguntas mediante modelos de generación LangChain e incrustación de modelos de Cohere SageMaker JumpStart
- Generación de recuperación aumentada: respuesta a preguntas con -2, Pinecone y Custom Dataset LLama

- Generación de recuperación aumentada: la respuesta a las preguntas se basa en un conjunto de datos personalizado con una biblioteca de código abierto LangChain
- Generación de recuperación aumentada: respuesta a preguntas basada en un conjunto de datos personalizado
- Generación aumentada de recuperación: respuesta a preguntas con Llama-2 y modelos de incrustación de texto
- Amazon SageMaker JumpStart : incrustación de texto y similitud de oraciones

Centros privados seleccionados para el control de acceso modelo básico en JumpStart

Cree modelos básicos previamente JumpStart entrenados para su organización con centros privados. Utilice los últimos modelos fundacionales patentados y disponibles públicamente y, al mismo tiempo, aplique barreras de protección de gobernanza y garantice que su organización solo pueda acceder a los modelos aprobados.

Utilice centros de modelos privados para compartir modelos y cuadernos, centralizar artefactos de modelos, mejorar la detección de modelos y agilizar el uso de modelos en su organización. Los administradores pueden crear centros privados que incluyan subconjuntos de modelos adaptados a diferentes equipos, casos de uso o requisitos de seguridad. Los administradores pueden crear un centro de modelos JumpStart privado mediante el SDK de SageMaker Python. A continuación, los usuarios pueden explorar, entrenar e implementar el conjunto seleccionado de modelos mediante Amazon SageMaker Studio o el SDK de SageMaker Python.

Para obtener más información sobre cómo crear un centro de modelos privados, consulte Guía de administración para centros de modelos privados en Amazon SageMaker JumpStart.

Para obtener más información sobre cómo compartir centros de modelos privados entre cuentas, consulte Uso compartido entre cuentas para centros de modelos privados con AWS Resource Access Manager.

Para obtener más información sobre cómo acceder a un centro de modelos privados, consulte Guía del usuario.

Guía de administración para centros de modelos privados en Amazon SageMaker JumpStart

Los administradores pueden realizar acciones en relación con los centros de modelos seleccionados a los que pueden acceder los usuarios de su organización. Estas acciones son: crear, añadir, eliminar y administrar el acceso a centros privados. Esta página también ofrece información sobre las regiones de AWS compatibles para centros privados seleccionados, así como los requisitos previos necesarios para utilizar centros de modelos privados seleccionados.

AWS Regiones compatibles

Actualmente, los centros privados seleccionados están disponibles de forma general en las siguientes regiones AWS comerciales:

- us-east-1
- us-east-2
- us-west-2
- eu-west-1
- eu-central-1
- ap-northeast-1
- ap-northeast-2
- ap-south-1
- ap-southeast-1
- ap-southeast-2
- il-central-1 (solo SDK)

El número máximo predeterminado de centros que se permiten en una sola región es de 50.

Requisitos previos

Para utilizar un centro seleccionado en Studio debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Una AWS cuenta con acceso de administrador
- Un rol AWS Identity and Access Management (IAM) con acceso a Amazon Studio SageMaker
- Un dominio de Amazon SageMaker AI con JumpStart activado

- Si sus usuarios intentan usar modelos propietarios, deben tener suscripciones a esos modelos en AWS Marketplace.
- AWS las cuentas que implementan modelos propietarios deben tener suscripciones a esos modelos en AWS Marketplace.

Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar Studio, consulte Amazon SageMaker Studio.

Creación de un centro privado de modelos

Siga los siguientes pasos para crear un centro privado que gestione el control de acceso de los modelos básicos previamente JumpStart entrenados para su organización. Debe instalar el SDK de SageMaker Python y configurar los permisos de IAM necesarios antes de crear un hub de modelos.

Creación de un centro privado

1. Instale el SDK de SageMaker Python e importe los paquetes de Python necesarios.

```
# Install the SageMaker Python SDK
!pip3 install sagemaker --force-reinstall --quiet

# Import the necessary Python packages
import boto3
from sagemaker import Session
from sagemaker.jumpstart.hub.hub import Hub
```

2. Inicialice una sesión de SageMaker IA.

```
sm_client = boto3.client('sagemaker')
session = Session(sagemaker_client=sm_client)
session.get_caller_identity_arn()
```

3. Configure los detalles del centro privado, como el nombre del centro interno, el nombre para mostrar de la IU y la descripción del centro de la IU.

> **Note**
>
> Si no especificas un nombre de bucket de Amazon S3 al crear tu hub, el servicio de SageMaker hub crea un nuevo bucket en tu nombre. El nuevo bucket tiene la siguiente estructura de nomenclatura: `sagemaker-hubs-`*`REGION`*`-`*`ACCOUNT_ID`*.

```
HUB_NAME="Example-Hub"
HUB_DISPLAY_NAME="Example Hub UI Name"
HUB_DESCRIPTION="A description of the example private curated hub."
REGION="us-west-2"
```

4. Compruebe que su rol de IAM Administrador tenga los permisos de Amazon S3 necesarios para crear un centro privado. Si su rol no tiene los permisos necesarios, vaya a la página Roles de la consola de IAM. Elija el rol Administrador y, a continuación, elija Agregar permisos en el panel Política de permisos para crear una política insertada con los siguientes permisos mediante el editor de JSON:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectTagging"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-REGION",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-REGION/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

5. Cree un centro privado de modelos con las configuraciones del paso 3 utilizando`hub.create()`.

```
hub = Hub(hub_name=HUB_NAME, sagemaker_session=session)

try:
# Create the private hub
  hub.create(
```

```
      description=HUB_DESCRIPTION,
      display_name=HUB_DISPLAY_NAME
  )
  print(f"Successfully created Hub with name {HUB_NAME} in {REGION}")
# Check that no other hubs with this internal name exist
except Exception as e:
  if "ResourceInUse" in str(e):
    print(f"A hub with the name {HUB_NAME} already exists in your account.")
  else:
    raise e
```

6. Verifique la configuración del nuevo centro privado con el siguiente comando `describe`:

```
hub.describe()
```

Adición de modelos a un centro privado

Después de crear un centro privado, puede añadir modelos incluidos en la lista de permitidos. Para ver la lista completa de JumpStart modelos disponibles, consulta la tabla de algoritmos integrados con modelos previamente entrenados en la referencia del SDK de SageMaker Python.

1. Puede filtrar los modelos disponibles mediante programación utilizando el método `hub.list_sagemaker_public_hub_models()`. Si lo desea, puede filtrar por categorías, como framework (`"framework == pytorch"`), tareas como la clasificación de imágenes (`"task == ic"`), etc. Para obtener más información acerca de los filtros, consulte `notebook_utils.py`. El parámetro de filtro del método `hub.list_sagemaker_public_hub_models()` es opcional.

```
filter_value = "framework == meta"
response = hub.list_sagemaker_public_hub_models(filter=filter_value)
models = response["hub_content_summaries"]
while response["next_token"]:
    response = hub.list_sagemaker_public_hub_models(filter=filter_value,
 next_token=response["next_token"])
    models.extend(response["hub_content_summaries"])

print(models)
```

2. A continuación, puede añadir los modelos filtrados especificando el ARN del modelo en el método `hub.create_model_reference()`.

```
for model in models:
    print(f"Adding {model.get('hub_content_name')} to Hub")
    hub.create_model_reference(model_arn=model.get("hub_content_arn"),
 model_name=model.get("hub_content_name"))
```

Actualización de recursos en un centro privado

Puede actualizar los recursos de su centro privado para realizar cambios en sus metadatos. Los recursos que puede actualizar incluyen referencias de modelos a modelos de Amazon, SageMaker JumpStart modelos personalizados, cuadernos, conjuntos de datos y. JsonDoc

Al actualizar el modelo, la libreta, los conjuntos de datos o JsonDoc los recursos, puedes actualizar la descripción del contenido, el nombre para mostrar, las palabras clave y el estado del soporte. Al actualizar las referencias de JumpStart modelos a los modelos, solo puedes actualizar el campo que especifica la versión mínima del modelo que te gustaría usar.

- «Actualizar los recursos del modelo o del portátil» para incluir DataSet/JsonDoc. En el comando CLI, DataSets/JsonDocs debe agregarse al hub-content-type argumento.

Siga la sección específica del recurso que desea actualizar.

Actualización de los recursos de modelos o cuadernos

Para actualizar un modelo o un recurso de bloc de notas, usa la UpdateHubContentAPI.

Con esta API, puede actualizar los siguientes campos de metadatos válidos:

- `HubContentDescription`: la descripción del recurso.
- `HubContentDisplayName`: el nombre para mostrar del recurso.
- `HubContentMarkdown`: la descripción del recurso, en formato Markdown.
- `HubContentSearchKeywords`: las palabras clave del recurso que permiten realizar búsquedas.
- `SupportStatus`: el estado actual del recurso.

En su solicitud, incluya un cambio en uno o varios de los campos anteriores. Si intenta actualizar cualquier otro campo, como el tipo de contenido del centro, recibirá un error.

AWS SDK para Python (Boto3)

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar AWS SDK para Python (Boto3) para enviar una UpdateHubContentsolicitud.

> **Note**
>
> La `HubContentVersion` que especifique en la solicitud significa que los metadatos de la versión específica están actualizados. Para encontrar todas las versiones disponibles del contenido de tu hub, puedes usar la ListHubContentVersionsAPI.

```
import boto3
sagemaker_client = boto3.Session(region_name=<AWS-region>).client("sagemaker")

sagemaker_client.update_hub_contents(
    HubName=<hub-name>,
    HubContentName=<resource-content-name>,
    HubContentType=<"Model"|"Notebook">,
    HubContentVersion='1.0.0', # specify the correct version that you want to update
    HubContentDescription=<updated-description-string>
)
```

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo puedes AWS CLI utilizarla para enviar una update-hub-contentsolicitud.

```
aws sagemaker update-hub-content \
--hub-name <hub-name> \
--hub-content-name <resource-content-name> \
--hub-content-type <"Model"|"Notebook"> \
--hub-content-version "1.0.0" \
--hub-content-description <updated-description-string>
```

Actualización de referencias del modelo

Para actualizar una referencia de modelo a un JumpStart modelo, usa la UpdateHubContentReferenceAPI.

Solo puede actualizar el campo `MinVersion` para las referencias del modelo.

AWS SDK para Python (Boto3)

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar AWS SDK para Python (Boto3) para enviar una UpdateHubContentReferencesolicitud.

```
import boto3
sagemaker_client = boto3.Session(region_name=<AWS-region>).client("sagemaker")

update_response = sagemaker_client.update_hub_content_reference(
    HubName=<hub-name>,
    HubContentName=<model-reference-content-name>,
    HubContentType='ModelReference',
    MinVersion='1.0.0'
)
```

AWS CLI

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede utilizar AWS CLI para enviar una update-hub-content-referencesolicitud.

```
aws sagemaker update-hub-content-reference \
 --hub-name <hub-name> \
 --hub-content-name <model-reference-content-name> \
 --hub-content-type "ModelReference" \
 --min-version "1.0.0"
```

Uso compartido entre cuentas para centros de modelos privados con AWS Resource Access Manager

Tras crear un hub de modelos privado, puedes compartir el hub con las cuentas necesarias mediante AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Para obtener más información sobre cómo crear un centro privado, consulte Creación de un centro privado de modelos. En la siguiente página se ofrece información detallada sobre los permisos administrados relacionados con centros privados en AWS RAM. Para obtener información sobre cómo crear un recurso compartido en él AWS RAM, consulteConfiguración del uso compartido de centros entre cuentas.

Permisos administrados para centros privados seleccionados

Los permisos de acceso disponibles son lectura, lectura y uso y acceso total. El nombre del permiso, la descripción y la lista de APIs datos específicos disponibles para cada permiso se muestran a continuación:

- Permiso de lectura (`AWS RAMPermissionSageMaker AIHubRead`): el privilegio de lectura permite a las cuentas consumidoras de recursos leer el contenido de los centros compartidos y ver los detalles y los metadatos.
  - `DescribeHub`: recupera detalles sobre un centro y su configuración.
  - `DescribeHubContent`: recupera detalles sobre un modelo disponible en un centro específico.
  - `ListHubContent`: muestra todos los modelos disponibles en un centro.
  - `ListHubContentVersions`: muestra la versión de todos los modelos disponibles en un centro.
- Permiso de lectura y uso (`AWS RAMPermissionSageMaker AIHubReadAndUse`): el privilegio de lectura y uso permite a las cuentas consumidoras de recursos leer el contenido de los centros compartidos e implementar los modelos disponibles para inferencia.
  - `DescribeHub`: recupera detalles sobre un centro y su configuración.
  - `DescribeHubContent`: recupera detalles sobre un modelo disponible en un centro específico.
  - `ListHubContent`: muestra todos los modelos disponibles en un centro.
  - `ListHubContentVersions`: muestra la versión de todos los modelos disponibles en un centro.
  - `DeployHubModel`: permite acceder para implementar los modelos del centro de peso abierto disponibles para inferencia
- Permiso de acceso completo (`AWS RAMPermissionSageMaker AIHubFullAccessPolicy`): el privilegio de acceso completo permite a las cuentas consumidoras de recursos leer el contenido de los centros compartidos, añadir y eliminar contenido de los centros e implementar los modelos disponibles para inferencia.
  - `DescribeHub`: recupera detalles sobre un centro y su configuración.
  - `DescribeHubContent`: recupera detalles sobre un modelo disponible en un centro específico.
  - `ListHubContent`: muestra todos los modelos disponibles en un centro.
  - `ListHubContentVersions`: muestra la versión de todos los modelos disponibles en un centro.
  - `ImportHubContent`: importa contenido del centro.
  - `DeleteHubContent`: elimina contenido del centro.
  - `CreateHubContentReference`: Crea una referencia de contenido central que comparte un modelo desde el centro de modelos públicos de SageMaker IA con un centro privado
  - `DeleteHubContentReference`: Elimine una referencia de contenido del hub que comparta un modelo del hub de modelos públicos de SageMaker IA a un hub privado

- `DeployHubModel`: permite acceder para implementar los modelos del centro de peso abierto disponibles para inferencia

No se requieren permisos `DeployHubModel` para los modelos patentados.

Configuración del uso compartido de centros entre cuentas

SageMaker usa AWS Resource Access Manager (AWS RAM) para ayudarte a compartir de forma segura tus centros privados entre cuentas. Configura el uso compartido de centros entre cuentas siguiendo las siguientes instrucciones, junto con las instrucciones para compartir tus AWS recursos de la Guía del AWS RAM usuario.

Creación de un recurso compartido

1. Seleccione Crear un recurso compartido a través de la consola de AWS RAM.
2. Al especificar los detalles del recurso compartido, elige el SageMaker tipo de recurso de los Hubs y selecciona otro hub privado que quieras compartir. Al compartir un centro con cualquier otra cuenta, también se comparte todo su contenido de forma implícita.
3. Asocie permisos a recursos compartidos. Para obtener más información sobre permisos administrados, consulte Permisos administrados para centros privados seleccionados.
4. Use la AWS cuenta IDs para especificar las cuentas a las que desea conceder acceso a sus recursos compartidos.
5. Revise la configuración del recurso compartido y seleccione Crear recurso compartido. La asociación del recurso y la entidad principal puede tardar unos minutos en completarse.

Para obtener más información, consulte Compartir sus AWS recursos en la Guía del AWS Resource Access Manager usuario.

Una vez establecidas las asociaciones de recursos compartidos y entidades principales, las cuentas de AWS especificadas reciben una invitación para unirse al recurso compartido. Las AWS cuentas deben aceptar la invitación para acceder a cualquier recurso compartido.

Para obtener más información sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursos AWS RAM, consulte Uso de AWS recursos compartidos en la Guía del AWS Resource Access Manager usuario.

Eliminación de modelos de un centro privado

Puede eliminar modelos de un centro privado utilizado por su organización especificando el ARN del modelo en el método `hub.delete_model_reference()`. De este modo se elimina el acceso al modelo desde el centro privado.

```
hub.delete_model_reference(model-name)
```

Restrinja el acceso a modelos JumpStart cerrados

Amazon SageMaker JumpStart proporciona acceso a modelos de base propietarios y disponibles públicamente. Hay determinados modelos cerrados en buckets privados de Amazon S3 que requieren que haya aceptado el EULA (acuerdo de licencia de usuario final) del modelo para poder acceder a ellos. Para obtener más información, consulte Aceptación del EULA con el SDK SageMaker Python.

El comportamiento predeterminado actual es que, si un usuario acepta el EULA de un modelo, puede acceder al modelo y crear trabajos de entrenamiento de refinamiento. Sin embargo, si es administrador y desea restringir el acceso de refinamiento a estos modelos cerrados, puede establecer una política que deniegue los permisos para utilizar la acción `CreateTrainingJob` siempre que la solicitud se dirija a un modelo cerrado.

El siguiente es un ejemplo de política AWS Identity and Access Management (IAM) que un administrador puede añadir a la función de IAM de un usuario:

```
{
    "Effect": "Deny",
    "Action": "sagemaker:CreateTrainingJob",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "Bool": {
            "sagemaker:DirectGatedModelAccess": "true"
        }
    }
}
```

Si quiere conceder a los usuarios acceso a modelos específicos sin proporcionar acceso ilimitado a los modelos cerrados, configure un centro seleccionado y añada los modelos específicos al centro. Para obtener más información, consulte Centros privados seleccionados para el control de acceso modelo básico en JumpStart.

Elimine el acceso al centro de modelos SageMaker públicos

Además de añadir un centro privado seleccionado JumpStart en Studio, también puedes eliminar el acceso de tus usuarios al centro de modelos SageMaker públicos. El centro de modelos SageMaker públicos ofrece acceso a todos los modelos JumpStart básicos disponibles.

Si eliminas el acceso al centro de modelos SageMaker públicos y un usuario solo tiene acceso a un centro privado, el usuario accederá directamente a ese centro privado cuando lo desee JumpStarten el panel de navegación izquierdo de Studio. Si un usuario tiene acceso a varios centros privados, accederá a la página de menú de los centros que elija JumpStarten el panel de navegación izquierdo de Studio.

Elimine el acceso al centro de modelos SageMaker públicos para sus usuarios con la siguiente política integrada:

> **Note**
>
> Puede especificar los buckets de Amazon S3 adicionales a los que desee que acceda el centro en la siguiente política. Asegúrese de sustituir *REGION* por la región del centro.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "s3:*",
            "Effect": "Deny",
            "NotResource": [
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*.ipynb",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*eula*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Action": "sagemaker:*",
            "Effect": "Deny",
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:aws:hub/SageMakerPublicHub",
```

```
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:aws:hub-content/SageMakerPublicHub/
*/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Eliminación de un centro privado

Puede eliminar un centro privado de su cuenta de administrador. Antes de eliminar un centro privado, primero debe eliminar el contenido de ese centro. Elimine el contenido del centro y los centros con los siguientes comandos:

```
# List the model references in the private hub
response = hub.list_models()
models = response["hub_content_summaries"]
while response["next_token"]:
    response = hub.list_models(next_token=response["next_token"])
    models.extend(response["hub_content_summaries"])

# Delete all model references in the hub
for model in models:
    hub.delete_model_reference(model_name=model.get('HubContentName'))

# Delete the private hub
hub.delete()
```

Resolución de problemas

En las siguientes secciones se proporciona información sobre los problemas de permisos de IAM que pueden surgir al crear un centro privado de modelos, así como sobre la forma de resolverlos.

`ValidationException` al llamar a la operación **`CreateModel`**: no se ha podido acceder a los datos del modelo

Esta excepción se produce cuando no tiene configurados los permisos de Amazon S3 adecuados para su rol de Administrador. Para obtener más información sobre los permisos de Amazon S3 necesarios para crear un centro privado, consulte el paso 3 de Creación de un centro privado de modelos.

`Access Denied` o **`Forbidden`** al llamar a **`create()`**

Se le deniega el acceso al crear un hub privado si no tiene los permisos adecuados para acceder al bucket de Amazon S3 asociado al hub de modelos SageMaker públicos. Para obtener más información sobre los permisos de Amazon S3 necesarios para crear un centro privado, consulte el paso 3 de Creación de un centro privado de modelos.

Guía del usuario

Los siguientes temas tratan sobre el acceso y el uso de modelos en tus centros de modelos SageMaker JumpStart seleccionados por Amazon. Aprenda a acceder a sus modelos de hub seleccionados a través de la interfaz de Amazon SageMaker Studio o mediante programación con el SDK de SageMaker Python. Además, aprenda a refinar los modelos de centros seleccionados para adaptarlos a sus casos de uso específicos y a sus necesidades empresariales.

Temas

- Acceda a centros de modelos seleccionados en Amazon SageMaker JumpStart
- Refinamiento de modelos de centros seleccionados

Acceda a centros de modelos seleccionados en Amazon SageMaker JumpStart

Puede acceder a un centro de modelos privado a través de Studio o del SDK de SageMaker Python.

Acceso al centro privado de modelos en Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

En Amazon SageMaker Studio, abre la página de JumpStart destino desde la página de inicio o desde el menú de inicio del panel de la izquierda. Se abrirá la página de SageMaker JumpStartinicio, en la que podrás explorar los centros de modelos y buscar modelos.

- En la página de inicio, seleccione JumpStarten el panel Soluciones prediseñadas y automatizadas.
- En el menú de inicio del panel izquierdo, navegue hasta el JumpStartnodo.

Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar Amazon SageMaker Studio, consulteAmazon SageMaker Studio.

En la página de SageMaker JumpStartinicio de Studio, puede explorar cualquier centro de modelos privado que incluya modelos incluidos en la lista de permitidos para su organización. Si solo tienes acceso a un centro de modelos, la página de SageMaker JumpStartdestino te llevará directamente a ese centro. Si tiene acceso a varios centros, accederá a la página Centros.

Para obtener más información sobre el refinamiento, la implementación y la evaluación de modelos a los que tiene acceso en Studio, consulte Uso de los modelos fundacionales en Studio.

Acceda a su centro de modelos privado mediante el SDK de SageMaker Python

Puede acceder a su centro de modelos privado mediante el SDK de SageMaker Python. El administrador proporciona acceso de lectura, uso o edición del centro seleccionado.

> **Note**
>
> Si un centro se comparte entre cuentas, `HUB_NAME` debe ser el ARN del centro. Si un centro no se comparte entre cuentas, `HUB_NAME` puede ser el nombre del centro.

1. Instale el SDK de SageMaker Python e importe los paquetes de Python necesarios.

```
# Install the SageMaker Python SDK
    !pip3 install sagemaker --force-reinstall --quiet

    # Import the necessary Python packages
    import boto3
    from sagemaker import Session
    from sagemaker.jumpstart.hub.hub import Hub
    from sagemaker.jumpstart.model import JumpStartModel
    from sagemaker.jumpstart.estimator import JumpStartEstimator
```

2. Inicie una sesión de SageMaker IA y conéctese a su centro privado con el nombre y la región del centro.

```
# If a hub is shared across accounts, then the HUB_NAME must be the hub ARN
    HUB_NAME="Example-Hub-ARN"
    REGION="us-west-2"
```

```
    # Initialize a SageMaker session
    sm_client = boto3.client('sagemaker')
    sm_runtime_client = boto3.client('sagemaker-runtime')
    session = Session(sagemaker_client=sm_client,
                      sagemaker_runtime_client=sm_runtime_client)

    # Initialize the private hub
    hub = Hub(hub_name=HUB_NAME, sagemaker_session=session)
```

3. Después de conectarse a un centro privado, puede ver todos los modelos disponibles en ese centro mediante los siguientes comandos:

```
response = hub.list_models()
    models = response["hub_content_summaries"]
    while response["next_token"]:
        response = hub.list_models(next_token=response["next_token"])
        models.extend(response["hub_content_summaries"])

    print(models)
```

4. Puede obtener más información sobre un modelo específico utilizando el nombre del modelo con el siguiente comando:

```
response = hub.describe_model(model_name="example-model")
    print(response)
```

Para obtener más información sobre el ajuste y la implementación de modelos a los que tiene acceso mediante el SDK de SageMaker Python, consulte. Utilice modelos básicos con el SDK SageMaker Python

Refinamiento de modelos de centros seleccionados

En su centro de modelos seleccionado y privado, puede ejecutar trabajos de entrenamiento de refinamiento mediante sus referencias de modelos. Las referencias a los modelos apuntan a un JumpStart modelo disponible públicamente en el centro público de SageMaker IA, pero puedes ajustar el modelo a partir de tus propios datos para tu caso de uso específico. Después del trabajo de refinamiento, tendrá acceso a los pesos del modelo que puede utilizar o implementar en un punto de conexión.

Puede ajustar los modelos centrales seleccionados en solo unas pocas líneas de código con el SDK de SageMaker Python. Para obtener más información general sobre cómo ajustar los modelos

disponibles JumpStart públicamente, consulte. Modelos fundacionales e hiperparámetros para el refinamiento

Requisitos previos

Para afinar la referencia de un JumpStart modelo en su centro seleccionado, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que el rol de IAM de su usuario tenga el permiso de SageMaker IA `TrainHubModel` adjunto. Para obtener más información, consulta Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la AWS Guía del usuario de IAM.

   Debe asociar una política como la del siguiente ejemplo al rol de IAM de su usuario.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:TrainHubModel",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:111122223333:hub/*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Si el centro seleccionado se comparte entre cuentas y el contenido del centro es propiedad de otra cuenta, asegúrese de que el suyo `HubContent` (el recurso de referencia del modelo) tenga una política de IAM basada en recursos que también otorgue el permiso `TrainHubModel` a la cuenta solicitante, como se muestra en el siguiente ejemplo.
>
> JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCrossAccountSageMakerAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "sagemaker:TrainHubModel"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:111122223333:hub/*"
            ]
        }
    ]
}
```

2. Disponga de un centro privado con una referencia a un JumpStart modelo que desee ajustar. Para obtener más información sobre cómo crear un centro privado, consulte Creación de un centro privado de modelos. Para obtener información sobre cómo añadir JumpStart modelos disponibles públicamente a tu centro privado, consulta. Adición de modelos a un centro privado

> **Note**
>
> El JumpStart modelo que elija debe poder ajustarse con precisión. Puede verificar si un modelo es refinable consultando Built-in Algorithms with Pre-trained Models Table.

3. Tenga un conjunto de datos de entrenamiento que desee utilizar para refinar el modelo. El conjunto de datos debe tener el formato de entrenamiento apropiado para el modelo que desea refinar.

Refinamiento de una referencia de modelo de un centro seleccionado

El siguiente procedimiento le muestra cómo ajustar una referencia de modelo en su centro privado seleccionado mediante el SDK de SageMaker Python.

1. Asegúrese de tener instalada la última versión (como mínimo`2.242.0`) del SDK de SageMaker Python. Para obtener más información, consulte Usar la versión 2.x del SDK de SageMaker Python.

```
!pip install --upgrade sagemaker
```

2. Importa los módulos AWS SDK para Python (Boto3) y los que necesitarás del SDK de SageMaker Python.

```
import boto3
from sagemaker.jumpstart.estimator import JumpStartEstimator
from sagemaker.session import Session
```

3. Inicialice una sesión de Boto3, un cliente de SageMaker IA y una sesión del SDK de SageMaker Python.

```
sagemaker_client = boto3.Session(region_name=<AWS-region>).client("sagemaker")
sm_session = Session(sagemaker_client=sagemaker_client)
```

4. Crea `JumpStartEstimator` y proporciona el ID del JumpStart modelo, el nombre de tu hub que contiene la referencia del modelo y tu sesión del SDK de SageMaker Python. Para obtener una lista de modelos IDs, consulta la tabla de algoritmos integrados con modelos previamente entrenados.

   También puede especificar los campos `instance_type` y `instance_count` al crear el estimador. Si no lo hace, el trabajo de entrenamiento utilizará el tipo y el recuento de instancia predeterminados para el modelo que utilice.

   También puede especificar `output_path` en la ubicación de Amazon S3 donde desea almacenar las ponderaciones del modelo de ajuste fino. Si no especificas el`output_path`, utiliza un bucket Amazon S3 de SageMaker IA predeterminado para la región de tu cuenta, denominado con el siguiente formato:`sagemaker-<region>-<account-id>`.

```
estimator = JumpStartEstimator(
    model_id="meta-textgeneration-llama-3-2-1b",
    hub_name=<your-hub-name>,
    sagemaker_session=sm_session, # If you don't specify an existing session, a
 default one is created for you
    # Optional: specify your desired instance type and count for the training job
    # instance_type = "ml.g5.2xlarge"
    # instance_count = 1
    # Optional: specify a custom S3 location to store the fine-tuned model
 artifacts
```

```
    # output_path: "s3://<output-path-for-model-artifacts>"
)
```

5. Cree un diccionario con la clave `training` en la que especifique la ubicación de su conjunto de datos de refinamiento. En este ejemplo se apunta a un URI de Amazon S3. Si tienes otras consideraciones, como usar el modo local o varios canales de datos de entrenamiento, consulta JumpStartEstimator.fit () en la documentación del SDK de SageMaker Python para obtener más información.

```
training_input = {
    "training": "s3://<your-fine-tuning-dataset>"
}
```

6. Llame al método `fit()` del estimador y envíe sus datos de entrenamiento y su aceptación del EULA (si corresponde).

> **Note**
>
> En el siguiente ejemplo se establece `accept_eula=False.` Debe cambiar el valor manualmente a `True` para aceptar el EULA.

```
estimator.fit(inputs=training_input, accept_eula=False)
```

Su trabajo de refinamiento debería comenzar ahora.

Puedes comprobar tu trabajo de ajuste viendo tus trabajos de formación, ya sea en la consola de SageMaker IA o mediante la API. ListTrainingJobs

Puede acceder a sus artefactos de modelo ajustados en el Amazon S3 `output_path` que se especificó en el `JumpStartEstimator` objeto (ya sea el bucket Amazon S3 de SageMaker IA predeterminado para la región o una ruta de Amazon S3 personalizada que especificó, si corresponde).

Amazon SageMaker JumpStart en Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Las siguientes JumpStart funciones solo están disponibles en Amazon SageMaker Studio Classic.

- Modelos específicos para tareas
- Modelos y cuadernos compartidos
- End-to-end JumpStart plantillas de soluciones
- SageMaker JumpStart Industria de Amazon: financiera

Modelos específicos para tareas

JumpStart admite modelos para tareas específicas en quince de los tipos de problemas más populares. De los tipos de problemas admitidos, los relacionados con la visión y el NLP suman un total de trece. Hay ocho tipos de problemas que permiten el entrenamiento y el ajuste incrementales. Para obtener más información sobre el entrenamiento incremental y el ajuste de hiperparámetros, consulte el ajuste automático de modelos mediante SageMaker IA. JumpStart también es compatible con cuatro algoritmos populares para el modelado de datos tabulares.

Puede buscar y explorar modelos desde la página de JumpStart inicio de Studio o Studio Classic. Al seleccionar un modelo, la página de detalles del modelo proporciona información sobre el modelo, y puede entrenarlo e implementarlo en unos pocos pasos. La sección de descripción describe lo que puede hacer con el modelo, los tipos esperados de entradas y salidas y el tipo de datos necesarios para ajustar el modelo.

También puede utilizar modelos mediante programación con el SDK de SageMaker Python. Para obtener una lista de todos los modelos disponibles, consulte la tabla de modelos JumpStart disponibles.

En la siguiente tabla se resume la lista de tipos de problemas y los enlaces a sus ejemplos de cuadernos de Jupyter.

Tipos de problemas	Compatibilidad con la inferencia con modelos previamente entrenados	Entrenable en un conjunto de datos personalizado	Marcos admitidos	Cuadernos de ejemplo
Clasificación de imágenes	Sí	Sí	PyTorch, TensorFlow	Introducción a la JumpStart clasificación de imágenes
Detección de objetos	Sí	Sí	PyTorch, TensorFlow, MXNet	Introducción a la JumpStart detección de objetos
Segmentación semántica	Sí	Sí	MXNet	Introducción a la JumpStart segmentación semántica
Segmentación de instancias	Sí	Sí	MXNet	Introducción a la segmentación de JumpStart instancias
Incrustación de imágenes	Sí	No	TensorFlow, MXNet	Introducción a la JumpStart incrustación de imágenes

Tipos de problemas	Compatibilidad con la inferencia con modelos previamente entrenados	Entrenable en un conjunto de datos personalizado	Marcos admitidos	Cuadernos de ejemplo
Clasificación de textos	Sí	Sí	TensorFlow	Introducción a la JumpStart clasificación de textos
Clasificación de pares de frases	Sí	Sí	TensorFlow, Hugging Face	Introducción a la clasificación JumpStart por pares de oraciones
Respuesta a preguntas	Sí	Sí	PyTorch, Hugging Face	Introducción a JumpStart : respuesta a preguntas
Reconocimiento de entidades con nombre	Sí	No	Hugging Face	Introducción al reconocimiento JumpStart de entidades nombradas
Resumen de texto	Sí	No	Hugging Face	Introducción al JumpStart resumen de textos
Generación de texto	Sí	No	Hugging Face	Introducción a la JumpStart generación de texto

Tipos de problemas	Compatibilidad con la inferencia con modelos previamente entrenados	Entrenable en un conjunto de datos personalizado	Marcos admitidos	Cuadernos de ejemplo
Traducción automática	Sí	No	Hugging Face	Introducción a JumpStart la traducción automática
Incrustación de texto	Sí	No	TensorFlow, MXNet	Introducción a la JumpStart incrustación de texto

Tipos de problemas	Compatibilidad con la inferencia con modelos previamente entrenados	Entrenable en un conjunto de datos personalizado	Marcos admitidos	Cuadernos de ejemplo
Clasificación tabular	Sí	Sí	LightGBM, ,, AutoGluon -Tabular CatBoost XGBoost, Lineal Learner TabTransformer	Introducción a la clasificación tabular JumpStart : LightGBM, CatBoost Introducción a la clasificación tabular JumpStart , Linear Learner XGBoost Introducción a JumpStart - Clasificación tabular - Aprendiz AutoGluon Introducción a la clasificación tabular JumpStart - Estudiante TabTransformer

Tipos de problemas	Compatibilidad con la inferencia con modelos previamente entrenados	Entrenable en un conjunto de datos personalizado	Marcos admitidos	Cuadernos de ejemplo
Regresión tabular	Sí	Sí	LightGBM, ,, - CatBoost Aprendiz XGBoost tabular, AutoGluon lineal TabTransformer	Introducción a - Regresión tabular JumpStart - LightGBM, CatBoost Introducción a JumpStart — Regresión tabular -, Linear Learner XGBoost Introducción a JumpStart — Regresión tabular - Estudiante AutoGluon Introducción a JumpStart — Regresión tabular - Estudiante TabTransformer

Implementación de un modelo

Al implementar un modelo desde JumpStart, la SageMaker IA lo aloja y despliega un punto final que se puede utilizar para realizar inferencias. JumpStart también proporciona un ejemplo de bloc de notas que puede utilizar para acceder al modelo una vez implementado.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre la implementación de JumpStart modelos en Studio, consulta Implementación de un modelo en Studio

Configuración de implementación de modelos

Tras elegir un modelo, se abre la pestaña del modelo. En el panel Implementar modelo, elija Configuración de implementación para configurar la implementación de su modelo.



El tipo de instancia predeterminado para implementar un modelo depende del modelo. El tipo de instancia es el hardware en el que se ejecuta el trabajo de entrenamiento. En el siguiente ejemplo, la instancia `ml.p2.xlarge` es la predeterminada para este modelo BERT concreto.

También puede cambiar el nombre del punto de conexión, añadir etiquetas de `key;value` recursos, activar o desactivar el `jumpstart-` prefijo de cualquier JumpStart recurso relacionado con el modelo y especificar un depósito de Amazon S3 para almacenar los artefactos del modelo utilizados por su punto de conexión de SageMaker IA.



Elija Configuración de seguridad para especificar la función AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y las claves de cifrado del modelo.



Modelado de la seguridad de la implementación

Al implementar un modelo con JumpStart, puede especificar un rol de IAM, Amazon VPC y claves de cifrado para el modelo. Si no especifica ningún valor para estas entradas: el rol de IAM predeterminado es el rol del tiempo de ejecución de Studio Classic; se utiliza el cifrado predeterminado; no se utiliza Amazon VPC.

rol de IAM

Puede seleccionar un rol de IAM que se apruebe como parte de los trabajos de formación y alojamiento. SageMaker La IA utiliza esta función para acceder a los datos de entrenamiento y modelar artefactos. Si no seleccionas una función de IAM, la SageMaker IA despliega el modelo con tu función de tiempo de ejecución de Studio Classic. Para más información acerca de los roles de IAM, consulte AWS Identity and Access Management para Amazon SageMaker AI.

El rol que asigne debe tener acceso a los recursos que el modelo necesita y debe incluir todo lo siguiente.

- Para trabajos de formación: CreateTrainingJob API: permisos de rol de ejecución.
- Para trabajos de hospedaje: CreateModel API: permisos de rol de ejecución.

> **Note**
>
> Puede reducir los permisos de Amazon S3 concedidos en cada uno de los siguientes roles. Para ello, utilice el ARN de su bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y del bucket de Amazon S3. JumpStart

```
[
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-<region>/*",
        "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-<region>",
        "arn:aws:s3:::<bucket>/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
           "cloudwatch:PutMetricData",
           "logs:CreateLogStream",
          "logs:PutLogEvents",
          "logs:CreateLogGroup",
          "logs:DescribeLogStreams",
          "ecr:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
  ]
}
```

Búsqueda del rol de IAM

Si selecciona esta opción, debe seleccionar un rol de IAM existente de la lista desplegable.



Rol de IAM de entrada

Si selecciona esta opción, debe introducir manualmente el ARN de un rol de IAM existente. Si su rol de tiempo de ejecución de Studio Classic o Amazon VPC bloquean la llamada a `iam:list*` , debe emplear esta opción para usar un rol de IAM existente.



Amazon VPC

Todos los JumpStart modelos se ejecutan en modo de aislamiento de red. Una vez creado el contenedor del modelo, no se pueden realizar más llamadas. Puede seleccionar una VPC de Amazon que se apruebe como parte de los trabajos de formación y alojamiento. SageMaker La IA utiliza esta VPC de Amazon para transferir y extraer recursos de su bucket de Amazon S3. Esta Amazon VPC es diferente de la Amazon VPC que limita el acceso a la Internet pública desde su instancia de Studio Classic. Para obtener más información acerca de la Amazon VPC de Studio Classic, consulte Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos.

La Amazon VPC que asigne no necesita acceso a la Internet pública, pero sí a Amazon S3. El punto de conexión de Amazon VPC para Amazon S3 debe permitir el acceso a, como mínimo, los siguientes recursos que necesita el modelo.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:ListMultipartUploadParts",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resources": [
    "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-<region>/*",
    "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-<region>",
    "arn:aws:s3:::bucket/*"
  ]
}
```

Si no selecciona una Amazon VPC, no se utilizará ninguna Amazon VPC.

Encontrar VPC

Si selecciona esta opción, debe seleccionar una Amazon VPC existente de la lista desplegable. Tras seleccionar una Amazon VPC, debe seleccionar una subred y un grupo de seguridad para su Amazon VPC. Para obtener más información sobre las subredes y los grupos de seguridad, consulte Descripción general de las subredes VPCs y subredes.



Especificar VPC

Si selecciona esta opción, debe seleccionar manualmente la subred y el grupo de seguridad que componen su Amazon VPC. Si su rol de tiempo de ejecución de Studio Classic o Amazon VPC bloquean la llamada a `ec2:list*`, debe usar esta opción para seleccionar la subred y el grupo de seguridad.



Clave de cifrado

Puede seleccionar una AWS KMS clave para pasarla como parte de los trabajos de formación y de alojamiento. SageMaker La IA utiliza esta clave para cifrar el volumen de Amazon EBS del contenedor y el modelo reempaquetado en Amazon S3 para alojar trabajos y el resultado para trabajos de formación. Para obtener más información sobre AWS KMS las claves, consulte claves.AWS KMS

La clave que asigne debe confiar en el rol de IAM que transfiera. Si no especificas una función de IAM, la AWS KMS clave debe confiar en tu función de tiempo de ejecución de Studio Classic.

Si no selecciona una AWS KMS clave, la SageMaker IA proporciona el cifrado predeterminado para los datos del volumen de Amazon EBS y los artefactos de Amazon S3.

Búsqueda de las claves de cifrado

Si selecciona esta opción, debe seleccionar AWS KMS las claves existentes de la lista desplegable.



Especificar las claves de cifrado

Si selecciona esta opción, debe introducir las AWS KMS claves manualmente. Si su función de ejecución de Studio Classic o Amazon VPC bloquean la `kms:list*` llamada, debe usar esta opción para seleccionar las claves existentes AWS KMS .



Configure los valores predeterminados de los modelos JumpStart

Puede configurar los valores predeterminados para parámetros como las funciones de IAM y las claves de KMS para rellenarlos previamente para la implementación y el entrenamiento JumpStart del modelo. VPCs Tras configurar los valores predeterminados, la interfaz de usuario de Studio Classic proporciona automáticamente las opciones de seguridad y las etiquetas especificadas a los JumpStart modelos para simplificar los flujos de trabajo de despliegue y entrenamiento. Los administradores y los usuarios finales pueden inicializar los valores predeterminados especificados en un archivo de configuración en formato YAML.

De forma predeterminada, el SDK de SageMaker Python usa dos archivos de configuración: uno para el administrador y otro para el usuario. Con el archivo de configuración del administrador, los administradores pueden definir un conjunto de valores predeterminados. Los usuarios finales pueden anular los valores establecidos en el archivo de configuración del administrador y establecer valores predeterminados adicionales mediante el archivo de configuración del usuario final. Para obtener más información, consulte Ubicación del archivo de configuración predeterminado.

En el siguiente ejemplo de código se enumeran las ubicaciones predeterminadas de los archivos de configuración cuando se utiliza el SDK de SageMaker Python en Amazon SageMaker Studio Classic.

```
# Location of the admin config file
/etc/xdg/sagemaker/config.yaml

# Location of the user config file
/root/.config/sagemaker/config.yaml
```

Los valores especificados en el archivo de configuración del usuario anulan los valores establecidos en el archivo de configuración del administrador. El archivo de configuración es único para cada perfil de usuario de un dominio de Amazon SageMaker AI. La aplicación de Studio Classic del perfil de usuario está directamente asociada al perfil de usuario. Para obtener más información, consulte Perfiles de usuario del dominio.

Los administradores pueden establecer, de forma opcional, los valores predeterminados de configuración para el entrenamiento y el despliegue de JumpStart modelos a través de las configuraciones `JupyterServer` del ciclo de vida. Para obtener más información, consulte Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic.

Archivo YAML de configuración de valores predeterminados

El archivo de configuración debe ajustarse a la estructura del archivo de configuración del SDK de SageMaker Python. Tenga en cuenta que los campos específicos de las `EndpointConfig` configuraciones `TrainingJobModel`, y se aplican a los valores predeterminados de entrenamiento e implementación del JumpStart modelo.

```
SchemaVersion: '1.0'
SageMaker:
  TrainingJob:
    OutputDataConfig:
      KmsKeyId: example-key-id
    ResourceConfig:
      # Training configuration - Volume encryption key
      VolumeKmsKeyId: example-key-id
    # Training configuration form - IAM role
    RoleArn: arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole
    VpcConfig:
      # Training configuration - Security groups
      SecurityGroupIds:
      - sg-1
      - sg-2
      # Training configuration - Subnets
      Subnets:
      - subnet-1
      - subnet-2
    # Training configuration - Custom resource tags
    Tags:
    - Key: Example-key
      Value: Example-value
  Model:
```

```
    EnableNetworkIsolation: true
    # Deployment configuration - IAM role
    ExecutionRoleArn: arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole
    VpcConfig:
      # Deployment configuration - Security groups
      SecurityGroupIds:
      - sg-1
      - sg-2
      # Deployment configuration - Subnets
      Subnets:
      - subnet-1
      - subnet-2
  EndpointConfig:
    AsyncInferenceConfig:
      OutputConfig:
        KmsKeyId: example-key-id
    DataCaptureConfig:
      # Deployment configuration - Volume encryption key
      KmsKeyId: example-key-id
    KmsKeyId: example-key-id
    # Deployment configuration - Custom resource tags
    Tags:
    - Key: Example-key
      Value: Example-value
```

Ajuste de un modelo

El ajuste entrena un modelo previamente entrenado en un nuevo conjunto de datos sin tener que entrenarlo desde cero. Este proceso, también conocido como aprendizaje por transferencia, puede producir modelos precisos con conjuntos de datos más pequeños y con menos tiempo de entrenamiento. Puede ajustar un modelo si su tarjeta muestra el atributo fine-tunable configurado como Sí.



Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Note

Para obtener más información sobre JumpStart cómo ajustar los modelos en Studio, consulta Refinamiento de un modelo en Studio

Ajuste del origen de datos

Al ajustar un modelo, puede usar el conjunto de datos predeterminado o elegir sus propios datos que se encuentren en un bucket de Amazon S3.

Para ver los buckets disponibles, elija Buscar bucket de S3. Estos buckets están limitados por los permisos utilizados para configurar su cuenta de Studio Classic. También puede especificar un URI de Amazon S3 seleccionando Introducir la ubicación del bucket de Amazon S3.



> **Tip**
>
> Para obtener información sobre cómo dar formato a los datos de su bucket, seleccione Más información. La sección de descripción del modelo contiene información detallada sobre las entradas y salidas.

Para los modelos de texto:

- El bucket debe tener un archivo data.csv.
- La primera columna debe ser un entero único para la etiqueta de clase. Por ejemplo: 1, 2, 3, 4, n
- La segunda columna debe ser una cadena.
- La segunda columna debe tener el texto correspondiente que coincida con el tipo y el idioma del modelo.

Para los modelos de visión:

- El bucket debe tener tantos subdirectorios como el número de clases.
- Cada subdirectorio debe contener imágenes que pertenezcan a esa clase en formato .jpg.

> **Note**
>
> El bucket de Amazon S3 debe estar en el mismo Región de AWS lugar en el que se ejecuta SageMaker Studio Classic, ya que la SageMaker IA no permite solicitudes entre regiones.

Ajuste de la configuración de implementación

Se recomienda la familia p3 como la más rápida para el entrenamiento de aprendizaje profundo y se recomienda para ajustar un modelo. En el siguiente gráfico se muestra el número de instancias GPUs en cada tipo de instancia. Hay otras opciones disponibles entre las que puede elegir, incluidos los tipos de instancia p2 y g4.

Tipo de instancia	GPUs
p3.2xlarge	1
p3.8xlarge	4
p3.16xlarge	8
p3dn.24xlarge	8

Hiperparámetros

Puede personalizar los hiperparámetros del trabajo de entrenamiento que se utilizan para ajustar el modelo. Los hiperparámetros disponibles para cada modelo ajustable varían según el modelo. Para obtener información sobre cada hiperparámetro disponible, consulte la documentación de hiperparámetros del modelo que elija en Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker. Por ejemplo, consulte Clasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros para obtener más información sobre la clasificación de imágenes (hiperparámetros), que se puede ajustar con precisión. TensorFlow

Si usa el conjunto de datos predeterminado para los modelos de texto sin cambiar los hiperparámetros, obtendrá un modelo casi idéntico. En el caso de los modelos de visión, el conjunto

de datos predeterminado es diferente del conjunto de datos utilizado para entrenar los modelos previamente entrenados, por lo que su modelo será diferente en consecuencia.

Los siguientes hiperparámetros son comunes entre los diversos modelos:

- Época: una época es un ciclo que recorre todo el conjunto de datos. Varios intervalos completan un lote y, finalmente, varios lotes completan una época. Se ejecutan varias épocas hasta que la precisión del modelo alcanza un nivel aceptable o cuando la tasa de error cae por debajo de un nivel aceptable.
- Tasa de aprendizaje: la cantidad que deben cambiar los valores entre épocas. A medida que se perfecciona el modelo, se modifican sus ponderaciones internas y se comprueban las tasas de error para ver si el modelo mejora. Una tasa de aprendizaje típica es de 0,1 o 0,01, donde 0,01 es un ajuste mucho menor y podría provocar que el entrenamiento tarde mucho en converger, mientras que 0,1 es mucho mayor y puede provocar que el entrenamiento se sobrepase. Es uno de los principales hiperparámetros que puede ajustar para entrenar su modelo. Tenga en cuenta que, en el caso de los modelos de texto, una tasa de aprendizaje mucho menor (5e-5 para BERT) puede dar como resultado un modelo más preciso.
- Tamaño del lote: el número de registros del conjunto de datos que se van a seleccionar para cada intervalo y enviarlos al GPUs para su entrenamiento.

  En un ejemplo de imagen, puede enviar 32 imágenes por GPU, por lo que 32 sería el tamaño del lote. Si eliges un tipo de instancia con más de una GPU, el lote se divide entre el número de GPUs. El tamaño de lote sugerido varía según los datos y el modelo que utilice. Por ejemplo, la forma en que optimiza los datos de imagen difiere de la forma en que gestiona los datos de idioma.

  En el gráfico de tipos de instancia de la sección de configuración de despliegue, puedes ver el número de instancias GPUs por tipo de instancia. Comience con un tamaño de lote recomendado estándar (por ejemplo, 32 para un modelo de visión). Luego, multiplícalo por el número del GPUs tipo de instancia que seleccionaste. Por ejemplo, si usas un`p3.8xlarge`, sería 32 (tamaño del lote) multiplicado por 4 (GPUs), lo que da un total de 128, ya que el tamaño del lote se ajusta al número de GPUs. Para un modelo de texto como BERT, intente empezar con un tamaño de lote de 64 y, a continuación, redúzcalo según sea necesario.

Salida del entrenamiento

Cuando se completa el proceso de ajuste, JumpStart proporciona información sobre el modelo: modelo principal, nombre del trabajo de entrenamiento, ARN del trabajo de entrenamiento, tiempo de entrenamiento y ruta de salida. En la ruta de salida puede encontrar su nuevo modelo en un bucket

de Amazon S3. La estructura de carpetas usa el nombre del modelo que haya proporcionado y el archivo del modelo está en una subcarpeta `/output` y siempre tiene el nombre `model.tar.gz`.

Ejemplo: `s3://bucket/model-name/output/model.tar.gz`

Configuración de valores predeterminados para el entrenamiento de modelos

Puede configurar valores predeterminados para parámetros como las funciones de IAM y las claves de KMS para rellenarlos previamente para la implementación y el entrenamiento del modelo. VPCs JumpStart Para obtener más información, consulte, Configure los valores predeterminados de los modelos JumpStart.

Compartir modelos

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puedes compartir JumpStart modelos a través de la interfaz de usuario de Studio Classic directamente desde la página de JumpStart recursos lanzados mediante el siguiente procedimiento:

1. Abre Amazon SageMaker Studio Classic y selecciona JumpStart Recursos lanzados en la JumpStartsección del panel de navegación de la izquierda.
2. Seleccione la pestaña Trabajos de entrenamiento para ver la lista de sus trabajos de entrenamiento de modelos.
3. Bajo la lista de Trabajos de entrenamiento, seleccione el trabajo de entrenamiento que desee compartir. Se abrirá la página de detalles del trabajo de entrenamiento. No puede compartir más de un trabajo de entrenamiento a la vez.
4. En el encabezado del trabajo de entrenamiento, elija Compartir y seleccione Compartir con mi organización.

Para obtener más información acerca del uso compartido de modelos con su organización, consulte Modelos y cuadernos compartidos.

Modelos y cuadernos compartidos

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Comparta sus modelos y cuadernos para centralizar los artefactos de los modelos, facilitar la detección y aumentar la reutilización de los modelos en su organización. Al compartir sus modelos, puede proporcionar información sobre el entorno de entrenamiento e inferencia y permitir que los colaboradores utilicen estos entornos para sus propias tareas de entrenamiento e inferencia.

Todos los modelos que comparte y los modelos que se comparten con usted se pueden buscar en una ubicación centralizada directamente en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener información sobre los pasos de incorporación para iniciar sesión en Amazon SageMaker Studio Classic, consulte Incorporar un dominio de Amazon SageMaker AI.

Temas

- Uso compartido de modelos y cuadernos
- Acceso a contenido compartido
- Agregar un modelo

Uso compartido de modelos y cuadernos

Para compartir modelos y libretas, vaya a la sección Modelos compartidos de Amazon SageMaker Studio Classic, elija Compartidos por mi organización y, a continuación, seleccione la lista desplegable Añadir. Elija entre agregar un modelo o agregar un cuaderno.



Acceso a contenido compartido

Desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, puedes acceder al contenido compartido y filtrar lo que ves.

Existen tres opciones principales para filtrar los modelos y cuadernos compartidos:

1. Compartido por mí: modelos y libretas con las que has compartido. JumpStart
2. Compartido conmigo: modelos y cuadernos compartidos con usted
3. Compartido por mi organización: todos los modelos y cuadernos que se comparten con cualquier persona de su organización

También puede ordenar sus modelos y cuadernos en función de la hora en que se actualizaron por última vez o por orden alfabético ascendente o descendente. Seleccione el icono de filtro ( ) para seguir ordenando las selecciones.

Agregar un modelo

Para agregar un modelo, elija Compartido por mi organización y, a continuación, seleccione Agregar modelo en la lista desplegable Agregar. Introduzca la información básica del modelo y agregue cualquier información de entrenamiento o inferencia que desee compartir con los colaboradores para entrenar o implementar el modelo. Tras introducir toda la información necesaria, seleccione Agregar modelo en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Temas

- Adición de información básica
- Habilitar el entrenamiento
- Habilitación de la implementación
- Agregar un cuaderno

Adición de información básica

Añadir un modelo JumpStart implica proporcionar información básica sobre el modelo que quieres entrenar. Esta información ayuda a definir las características y capacidades del modelo, así como a mejorar su visibilidad y facilidad de búsqueda. Para crear un nuevo modelo, siga estos pasos:

1. Agregue un título para este modelo. Al agregar un título, se rellena automáticamente un identificador único en el campo ID en función del título del modelo.
2. Agregue una descripción del modelo.
3. Seleccione un tipo de datos de las opciones: texto, visión, tabular o audio.
4. Seleccione una tarea de machine learning de la lista de tareas disponibles, como la clasificación de imágenes o la generación de texto.
5. Seleccione un marco de machine learning.
6. Agregue información de metadatos con palabras clave o frases para utilizarla al buscar un modelo. Use comas para separar las palabras clave. Los espacios se sustituyen automáticamente por comas.

Habilitar el entrenamiento

Al agregar un modelo para compartirlo, si lo desea, puede proporcionar un entorno de entrenamiento y permitir que los colaboradores de su organización entrenen el modelo compartido.

> **Note**
>
> Si va a agregar un modelo tabular, también debe especificar un formato de columna y una columna de destino para permitir el entrenamiento.

Tras proporcionar los detalles básicos del modelo, tendrá que configurar los ajustes del trabajo de entrenamiento que se utilizará para entrenar el modelo. Esto implica especificar el entorno del contenedor, los scripts de código, los conjuntos de datos, las ubicaciones de salida y otros parámetros para controlar cómo se ejecuta el trabajo de entrenamiento. Para configurar la configuración del trabajo de entrenamiento, siga estos pasos:

1. Agregue un contenedor para usarlo en el entrenamiento de modelos. Puede seleccionar un contenedor utilizado para un trabajo de formación existente, traer su propio contenedor en Amazon ECR o usar un contenedor de aprendizaje SageMaker profundo de Amazon.
2. Agregue variables de entorno.
3. Proporcione una ubicación para el script de entrenamiento.
4. Proporcione un punto de entrada al modo script.
5. Proporcione un URI de Amazon S3 para los artefactos del modelo generados durante el entrenamiento.
6. Proporcione el URI de Amazon S3 al conjunto de datos de entrenamiento predeterminado.
7. Proporcione una ruta de salida del modelo. La ruta de salida del modelo debe ser la ruta URI de Amazon S3 para cualquier artefacto del modelo generado a partir del entrenamiento. SageMaker La IA guarda los artefactos del modelo como un único archivo TAR comprimido en Amazon S3.
8. Proporcione un conjunto de datos de validación para utilizarlo en la evaluación del modelo durante el entrenamiento. Los conjuntos de datos de validación deben contener el mismo número de columnas y los mismos encabezados de características que el conjunto de datos de entrenamiento.
9. Active el aislamiento de red. El aislamiento de red aísla el contenedor de modelos de modo que no se puedan realizar llamadas de red entrantes o salientes desde o hacia el contenedor del modelo.
10. Proporcione canales de formación a través de los cuales la SageMaker IA pueda acceder a sus datos. Por ejemplo, puede especificar canales de entrada denominados `train` y `test`. Para cada canal, especifique un nombre de canal y un URI para la ubicación de sus datos. Elija Explorar para buscar ubicaciones de Amazon S3.

11. Proporcione hiperparámetros. Agregue cualquier hiperparámetro con el que los colaboradores deban experimentar durante el entrenamiento. Especifique un rango de valores válidos para estos hiperparámetros. Este rango se utiliza para entrenar la validación de hiperparámetros de un trabajo. Puede definir rangos en función del tipo de datos del hiperparámetro.
12. Seleccione un tipo de instancia. Para el entrenamiento con lotes grandes, recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria. Para obtener una lista completa de las instancias de SageMaker formación en todas AWS las regiones, consulte la tabla de precios bajo demanda en Amazon SageMaker Pricing.
13. Proporcione métricas. Defina las métricas de un trabajo de entrenamiento especificando un nombre y una expresión regular para cada métrica que su trabajo de entrenamiento monitorice. Diseñe las expresiones regulares para capturar los valores de las métricas que emite el algoritmo. Por ejemplo, la métrica `loss` puede tener la expresión regular `"Loss =(.*?);"`.

Habilitación de la implementación

Al agregar un modelo para compartirlo, puede proporcionar opcionalmente un entorno de inferencia en el que los colaboradores de su organización puedan implementar el modelo compartido para realizar inferencias.

Tras entrenar tu modelo de aprendizaje automático, tendrás que implementarlo en un punto final de Amazon SageMaker AI para realizar inferencias. Esto implica proporcionar un entorno de contenedores, un script de inferencia, los artefactos del modelo generados durante el entrenamiento y seleccionar un tipo de instancia de cómputo adecuado. La configuración adecuada de estos parámetros es fundamental para garantizar que el modelo implementado pueda realizar predicciones precisas y gestionar las solicitudes de inferencia de manera eficiente. Para configurar el modelo de inferencia, siga estos pasos:

1. Agregue un contenedor para usarlo en la inferencia. Puede traer su propio contenedor en Amazon ECR o usar un contenedor de aprendizaje SageMaker profundo de Amazon.
2. Proporcione el URI de Amazon S3 a un script de inferencia. Los scripts de inferencia personalizados se ejecutan dentro del contenedor elegido. El script de inferencia debe incluir una función para cargar el modelo y, opcionalmente, funciones que generen predicciones y procesen entradas y salidas. Para obtener más información sobre la creación de scripts de inferencia para el marco que elija, consulte Frameworks en la documentación del SDK de SageMaker Python. Por ejemplo TensorFlow, consulte Cómo implementar los controladores previos y and/or posteriores al procesamiento.

3. Proporcione un URI de Amazon S3 para los artefactos del modelo. Los artefactos del modelo son el resultado del entrenamiento de un modelo y, por lo general, consisten en parámetros entrenados, una definición del modelo que describe cómo calcular las inferencias y otros metadatos. Si ha entrenado su modelo en SageMaker IA, los artefactos del modelo se guardan como un único archivo TAR comprimido en Amazon S3. Si ha entrenado su modelo fuera de la SageMaker IA, debe crear este único archivo TAR comprimido y guardarlo en una ubicación de Amazon S3.
4. Seleccione un tipo de instancia. Para el entrenamiento con lotes grandes, recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria. Para obtener una lista completa de las instancias de SageMaker formación en todas AWS las regiones, consulte la tabla de precios bajo demanda en Amazon SageMaker Pricing.

Agregar un cuaderno

Para agregar un cuaderno, elija Compartido por mi organización y, a continuación, seleccione Agregar cuaderno en la lista desplegable Agregar. Introduzca la información básica de su cuaderno y proporcione un URI de Amazon S3 para la ubicación de dicho cuaderno.

En primer lugar, agregue la información descriptiva básica sobre su cuaderno. Esta información se utiliza para mejorar la capacidad de búsqueda del cuaderno.

1. Agregue un título a este cuaderno. Al agregar un título, se rellena automáticamente un identificador único en el campo ID en función del título del cuaderno.
2. Agregue una descripción del cuaderno.
3. Seleccione un tipo de datos de las opciones: texto, visión, tabular o audio.
4. Seleccione una tarea de ML de la lista de tareas disponibles, como la clasificación de imágenes o la generación de texto.
5. Seleccione un marco de ML.
6. Agregue información de metadatos con palabras clave o frases para utilizarla al buscar un cuaderno. Use comas para separar las palabras clave. Los espacios se sustituyen automáticamente por comas.

Una vez que haya especificado la información básica, puede proporcionar un URI de Amazon S3 para la ubicación de dicho cuaderno. Puede elegir Explorar para buscar en los buckets de Amazon S3 la ubicación de su archivo de cuaderno. Cuando encuentre su cuaderno, copie el URI de Amazon

S3, seleccione Cancelar y, a continuación, agregue el URI de Amazon S3 al campo Ubicación del cuaderno.

Tras introducir toda la información necesaria, seleccione Agregar cuaderno en la esquina inferior derecha.

End-to-end JumpStart plantillas de soluciones

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

> **Note**
>
> JumpStart Las soluciones solo están disponibles en Studio Classic.

SageMaker JumpStart proporciona end-to-end soluciones con un solo clic diseñadas para abordar casos de uso comunes del aprendizaje automático. Utilizan algoritmos comprobados para sus dominios y proporcionan un flujo de trabajo completo que, por lo general, incluye procesamiento de datos, entrenamiento del modelo, implementación, inferencia y supervisión. Explore los siguientes casos de uso para obtener más información sobre las plantillas de soluciones disponibles.

- Previsión de la demanda
- Predicción de calificación crediticia
- Detección de fraudes
- Visión artificial
- Extraiga y analice datos de documentos
- Mantenimiento predictivo

- Predicción de la pérdida de clientes
- Recomendaciones personalizadas
- Aprendizaje por refuerzo
- Sanidad y ciencias biológicas
- Precios financieros
- Inferencias causales

Elija la plantilla de solución que mejor se adapte a su caso de uso en la página de JumpStart destino. Al elegir una plantilla de solución, JumpStart abre una nueva pestaña que muestra una descripción de la solución y un botón de inicio. Al seleccionar Launch, JumpStart crea todos los recursos que necesita para ejecutar la solución, incluidas las instancias de formación y alojamiento de modelos. Para obtener más información sobre el lanzamiento de una JumpStart solución, consultethe section called “Lanzamiento de una solución”.

Tras lanzar la solución, puede explorar las características de la solución y cualquier artefacto generado en ella JumpStart. Utilice el menú de JumpStart activos lanzados para encontrar la solución. En la pestaña de la solución, seleccione Abrir bloc de notas para utilizar los cuadernos proporcionados y explorar las características de la solución. Cuando se generan artefactos durante el lanzamiento o después de ejecutar los cuadernos proporcionados, aparecen en la tabla de Artefactos generados. Puede eliminar artefactos individuales con el icono de la papelera ( ). Para eliminar todos los recursos de la solución, seleccione Eliminar los recursos de la solución.

Previsión de la demanda

La previsión de la demanda utiliza datos históricos de series temporales para realizar estimaciones futuras en relación con la demanda de los clientes durante un período específico y agilizar el proceso de toma de decisiones sobre la oferta y la demanda entre varias empresas.

Los casos de uso de previsión de la demanda incluyen la predicción de la venta de billetes en la industria del transporte, los precios de las acciones, el número de visitas al hospital, el número de representantes de clientes que se contratarán en varias ubicaciones el próximo mes, las ventas de productos en varias regiones el próximo trimestre, el uso del servidor en la nube para el día siguiente para un servicio de retransmisión de vídeo, el consumo de electricidad en varias regiones durante la próxima semana, la cantidad de dispositivos y sensores de IoT (por ejemplo, del consumo de energía), etc.

Los datos de series temporales se clasifican en univariantes y multivariantes. Por ejemplo, el consumo total de electricidad de un solo hogar es una serie temporal univariante durante un período de tiempo. Cuando varias series temporales univariantes se apilan unas sobre otras, se denomina serie temporal multivariante. Por ejemplo, el consumo total de electricidad de 10 hogares diferentes (pero correlacionados) de un mismo vecindario constituye un conjunto de datos de series temporales multivariantes.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Previsión de la demanda	Previsión de la demanda de datos de series temporales multivariantes mediante tres algoritmos de previsión de series state-of-the-art temporales: Prophet y AI LSTNetDeepAR. SageMaker	GitHub »

Predicción de calificación crediticia

Utilice JumpStart las soluciones de predicción de calificación crediticia para predecir las calificaciones crediticias corporativas o para explicar las decisiones de predicción crediticia que toman los modelos de aprendizaje automático. En comparación con los métodos tradicionales de modelado de calificación crediticia, los modelos de machine learning pueden automatizar y mejorar la precisión de la predicción crediticia.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Predicción de la calificación crediticia corporativa	Aprendizaje automático multimodal (texto largo y tabular) para realizar predicciones crediticias de calidad mediante AWS AutoGluon Tabular.	GitHub »
Calificación crediticia basada en gráficos	Prediga las calificaciones crediticias corporativas utilizando datos tabulares y	Búscalo en Amazon SageMaker Studio Classic.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
	una red corporativa mediante el entrenamiento de un modelo Graph Neural Network, GraphSage y Tabular. AWS AutoGluon	
Explicación de las decisiones crediticias	Prediga el incumplimiento crediticio en las solicitudes de crédito y proporcione explicaciones mediante LightGBM y SHAP (SHapleyAdditive Explanations).	GitHub »

Detección de fraudes

Muchas empresas pierden miles de millones al año a causa del fraude. Los modelos de detección de fraudes basados en el machine learning pueden ayudar a identificar sistemáticamente las posibles actividades fraudulentas a partir de una enorme cantidad de datos. Las siguientes soluciones utilizan conjuntos de datos de transacciones e identidad de usuarios para identificar transacciones fraudulentas.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Detección de usuarios y transacciones malintencionados	Detecte automáticamente actividades potencialmente fraudulentas en las transacciones mediante la SageMaker IA XGBoost con la técnica de sobremuestreo Synthetic Minority Oversampling (SMOTE).	GitHub »
Detección de fraudes en transacciones financieras	Detecte el fraude en las transacciones financieras entrenando una red	GitHub »

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
mediante una biblioteca de Deep Graph	convolucional de gráficos con la biblioteca de gráficos profundos y un modelo de IA. SageMaker XGBoost	
Clasificación de pagos financieros	Clasifique los pagos financieros en función de la información de las transacciones mediante la IASageMaker . XGBoost Utilice esta plantilla de solución como paso intermedio en la detección del fraude, la personalización o la detección de anomalías.	Búscalo en Amazon SageMaker Studio Classic.

Visión artificial

Con el auge de los casos de uso empresariales, como los vehículos autónomos, la videovigilancia inteligente, la monitorización sanitaria y diversas tareas de recuento de objetos, la demanda de sistemas de detección de objetos rápidos y precisos está aumentando. Estos sistemas implican no solo reconocer y clasificar todos los objetos de una imagen, sino también localizar cada uno de ellos dibujando el recuadro delimitador apropiado a su alrededor. En la última década, los rápidos avances de las técnicas de aprendizaje profundo han acelerado considerablemente el auge de la detección de objetos.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Detección visual de defectos en los productos	Identifique las regiones defectuosas en las imágenes de los productos, ya sea entrenando un modelo de detección de objetos desde cero o ajustando modelos de IA previamente entrenados SageMaker .	GitHub »

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Reconocimiento de escritura a mano	Reconozca el texto escrito a mano en las imágenes entrenando un modelo de detección de objetos y un modelo de reconocimiento de escritura a mano. Etiquete sus propios datos con SageMaker Ground Truth.	GitHub »
Detección de objetos para especies de aves	Identifique las especies de aves en una escena mediante un modelo de detección de objetos de SageMaker IA.	Búscalo en Amazon SageMaker Studio Classic.

Extraiga y analice datos de documentos

JumpStart ofrece soluciones para que pueda descubrir información y conexiones valiosas en documentos fundamentales para la empresa. Los casos de uso incluyen la clasificación de textos, el resumen de documentos, el reconocimiento de escritura a mano, la extracción de relaciones, las preguntas y respuestas y el relleno de los valores faltantes en los registros tabulares.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Privacidad en la clasificación de opiniones	Anonimice el texto para preservar mejor la privacidad del usuario en la clasificación de opiniones.	GitHub »
Comprensión de documentos	Resumen de documento s, extracción de entidades y relaciones mediante la biblioteca Transformers de. PyTorch	GitHub »

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Reconocimiento de escritura a mano	Reconozca el texto escrito a mano en las imágenes entrenando un modelo de detección de objetos y un modelo de reconocimiento de escritura a mano. Etiquete sus propios datos con SageMaker Ground Truth.	GitHub »
Rellenado de los valores faltantes en los registros tabulares	Rellene los valores faltantes en los registros tabulares entrenando un modelo de SageMaker piloto automático.	GitHub »

Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo tiene como objetivo optimizar el equilibrio entre el mantenimiento correctivo y el preventivo al facilitar la sustitución oportuna de los componentes. Las siguientes soluciones utilizan los datos de los sensores de los activos industriales para predecir los fallos de las máquinas, los tiempos de inactividad no planificados y los costos de reparación.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Mantenimiento predictivo para flotas de vehículos	Prediga los fallos de la flota de vehículos utilizando los sensores del vehículo y la información de mantenimi ento con un modelo de red neuronal convolucional.	GitHub »
Mantenimiento predictivo para la fabricación	Prediga la vida útil restante de cada sensor entrenando un modelo de red neuronal LSTM bidireccional apilado utilizand	GitHub »

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
	o lecturas históricas de los sensores.	

Predicción de la pérdida de clientes

La pérdida de clientes, o tasa de abandono, es un problema costoso al que se enfrentan una amplia gama de empresas. En un esfuerzo por reducir esta pérdida, las empresas pueden identificar a los clientes con mayor probabilidad de dejar de ser sus clientes y así centrar sus esfuerzos en la retención de clientes. Utilice una solución de predicción de la JumpStart pérdida de clientes para analizar las fuentes de datos, como el comportamiento de los usuarios y los registros de chat del servicio de atención al cliente, a fin de identificar a los clientes que corren un alto riesgo de cancelar una suscripción o un servicio.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Predicción de la pérdida de clientes con texto	Prediga la pérdida de clientes mediante funciones numéricas, categóricas y textuales con el codificador BERT y. RandomForestClassifier	GitHub »
Predicción de la pérdida de clientes de telefonía móvil	Identifique a los clientes de telefonía móvil insatisfechos mediante la IA. SageMaker XGBoost	Búscalo en Amazon SageMaker Studio Classic.

Recomendaciones personalizadas

Puede usar JumpStart soluciones para analizar los gráficos de identidad de los clientes o las sesiones de los usuarios para comprender y predecir mejor el comportamiento de los clientes. Utilice las siguientes soluciones para obtener recomendaciones personalizadas para modelar la identidad de los clientes en varios dispositivos, determinar la probabilidad de que un cliente realice una compra o crear un recomendador de películas personalizado en función del comportamiento de los clientes anteriores.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Resolución de entidades en gráficos de identidad con una biblioteca de Deep Graph	Realice vinculaciones de entidades entre dispositivos para la publicidad en línea entrenando una red convolucional gráfica con una biblioteca de Deep Graph.	GitHub »
Modelado de compras	Prediga si un cliente realizará una compra mediante el entrenamiento de un XGBoost modelo de SageMaker IA.	GitHub »
Sistema de recomendaciones personalizado	Capacite e implemente un sistema de recomendación personalizado que genere sugerencias de películas para un cliente en función de su comportamiento anterior mediante el filtrado colaborativo neuronal de la SageMaker IA.	Búscalo en Amazon SageMaker Studio Classic.

Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo (RL) es un tipo de aprendizaje que se basa en la interacción con el entorno. Este tipo de aprendizaje lo utiliza un agente que debe aprender el comportamiento a través de trial-and-error interacciones con un entorno dinámico en el que el objetivo es maximizar las recompensas a largo plazo que el agente recibe como resultado de sus acciones. Las recompensas se maximizan cuando se intercambia la exploración de acciones que tienen recompensas inciertas con la explotación de acciones que tienen recompensas conocidas.

RL es idóneo para resolver problemas grandes y complejos, por ejemplo, gestión de la cadena de suministro, sistemas de climatización, robótica industrial, inteligencia artificial para videojuegos, sistemas de diálogo y vehículos autónomos.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Aprendizaje reforzado para las competiciones de IA de Battlesnake	Proporcione un flujo de trabajo de aprendizaje reforzado para la formación y la inferenci a con las competencias de BattleSnakeIA.	GitHub »
Aprendizaje reforzado distribui do para el desafío de Procgen	Kit básico de aprendizaje reforzado distribuido para el desafío de aprendizaje reforzado NeurIPS 2020 Procgen.	GitHub »

Sanidad y ciencias biológicas

Los médicos e investigadores pueden usar JumpStart soluciones para analizar imágenes médicas, información genómica y registros clínicos de salud.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Predicción de la supervivencia al cáncer de pulmón	Prediga el estado de supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas mediante tomografías computarizadas (TC) pulmonares tridimens ionales, datos genómicos y registros clínicos de salud mediante la IA. SageMaker XGBoost	GitHub »

Precios financieros

Muchas empresas ajustan los precios de forma dinámica y regular para maximizar sus beneficios. Utilice las siguientes JumpStart soluciones para casos prácticos de optimización de precios, precios dinámicos, precios de opciones o optimización de carteras.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Optimización de precios	Estime la elasticidad de los precios utilizando Machine Learning (ML) doble para la inferencia causal y el procedimiento de previsión con Prophet. Utilice estas estimaciones para optimizar los precios diarios.	Búscalo en Amazon SageMaker Studio Classic.

Inferencias causales

Los investigadores pueden utilizar modelos de machine learning, como las redes bayesianas, para representar las dependencias causales y sacar conclusiones causales a partir de los datos. Utilice la siguiente JumpStart solución para comprender la relación causal entre la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y el rendimiento de las cosechas de maíz.

Nombre de la solución	Description (Descripción)	Introducción
Contrafacticidad sobre el rendimiento de los cultivos	Genere un análisis contrafáctico de la respuesta del maíz al nitrógeno. Esta solución aprende el ciclo fenológico de los cultivos en su totalidad mediante imágenes satelitales multiespectrales y observaciones a nivel del suelo.	Búscalo en Amazon SageMaker Studio Classic.

Lanzamiento de una solución

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

> **Note**
>
> JumpStart Las soluciones solo están disponibles en Studio Classic.

En primer lugar, elige una solución a través de la página de SageMaker JumpStart destino de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener información sobre los pasos de incorporación para iniciar sesión en Amazon SageMaker Studio Classic, consulte Incorporar un dominio de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre cómo acceder a la página de SageMaker JumpStart destino, consulteÁbrelo y úsalo JumpStart en Studio Classic.

Tras elegir una solución, se abre la pestaña de una solución que muestra una descripción de la solución y un botón de `Launch`. Para lanzar una solución, `Launch` selecciónela en la sección Iniciar solución. JumpStart a continuación, crea todos los recursos necesarios para ejecutar la solución. Esto incluye las instancias de entrenamiento y alojamiento de modelos.

Parámetros avanzados

La solución que elija podría tener parámetros avanzados que puede seleccionar. Elija Parámetros avanzados para especificar la AWS Identity and Access Management función de la solución.

Las soluciones pueden lanzar recursos en 9 AWS servicios que interactúan entre sí. Para que la solución funcione según lo esperado, los componentes recién creados desde un servicio deben poder actuar sobre los componentes recién creados de otro servicio. Recomendamos que utilice el rol de IAM predeterminado para garantizar que se agreguen todos los permisos necesarios. Para

más información acerca de los roles de IAM, consulte AWS Identity and Access Management para Amazon SageMaker AI.

Rol de IAM predeterminado

Si selecciona esta opción, se utilizarán los roles de IAM predeterminados que requiere esta solución. Cada solución requiere recursos diferentes. La siguiente lista describe los roles predeterminados que se utilizan para las soluciones en función del servicio necesario. Para obtener una descripción de los permisos necesarios para cada servicio, consulte AWS Políticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart.

- API Gateway — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole
- CloudFormation – AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole
- CodeBuild – AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole
- CodePipeline – AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole
- Events (Eventos): AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole
- Firehose: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseRole
- Glue — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueRole
- Lambda: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole
- SageMaker IA — AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole

Si utilizas un nuevo dominio de SageMaker IA con las plantillas de JumpStart proyecto habilitadas, estas funciones se crean automáticamente en tu cuenta.

Si utilizas un dominio de SageMaker IA existente, es posible que estas funciones no existan en tu cuenta. Si este es el caso, recibirá el siguiente mensaje de error al lanzar la solución.

```
Unable to locate the updated roles required to launch this solution, a general role '/
service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole' will be used. Please update
 your studio domain to generate these roles.
```

Aún puede lanzar una solución sin el rol necesario, pero el rol heredado predeterminado `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole` se utiliza en lugar del rol necesario. El rol predeterminado tradicional tiene relaciones de confianza con todos los servicios con los que JumpStart las soluciones necesitan interactuar. Para mayor seguridad, le recomendamos que actualice su dominio para que tenga los roles predeterminados recién creados para cada AWS servicio.

Si ya te has incorporado a un dominio de SageMaker IA, puedes actualizar tu dominio para generar los roles predeterminados mediante el siguiente procedimiento.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione el Panel de control en la parte superior izquierda de la página.
3. En la página del Dominio, seleccione el icono de Configuración
   ( )
   para editar la configuración del dominio.
4. En Configuración general, seleccione Siguiente.
5. En SageMaker Proyectos y JumpStart, selecciona Activar las plantillas de SageMaker proyectos de Amazon y Amazon SageMaker JumpStart para esta cuenta y Activar las plantillas de SageMaker proyectos de Amazon y los usuarios de Amazon SageMaker JumpStart para Studio Classic, selecciona Siguiente.
6. Seleccione Enviar.

Deberías poder ver los roles predeterminados listados en Projects - Amazon SageMaker project templates enabled para esta cuenta en la pestaña Apps - Studio.

Búsqueda del rol de IAM

Si selecciona esta opción, debe seleccionar un rol de IAM existente de la lista desplegable para cada uno de los servicios necesarios. El rol seleccionado debe tener al menos los permisos mínimos necesarios para el servicio correspondiente. Para obtener una descripción de los permisos necesarios para cada servicio, consulte AWS Políticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart.

Rol de IAM de entrada

Si selecciona esta opción, debe introducir manualmente el ARN de un rol de IAM existente. El rol seleccionado debe tener al menos los permisos mínimos necesarios para el servicio correspondiente. Para obtener una descripción de los permisos necesarios para cada servicio, consulte AWS Políticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart.

SageMaker JumpStart Industria de Amazon: financiera

Utilice SageMaker JumpStart Industry: soluciones financieras, modelos y cuadernos de ejemplo para obtener información sobre las funciones y capacidades de la SageMaker IA a través de soluciones de un solo paso seleccionadas y cuadernos de ejemplo sobre problemas de aprendizaje automático

(ML) centrados en la industria. Los cuadernos también explican cómo usar el SDK de Python para la SageMaker JumpStart industria para mejorar los datos de texto de la industria y ajustar los modelos previamente entrenados.

Temas

- SDK Python para Amazon SageMaker JumpStart Industry
- Amazon SageMaker JumpStart Industry: solución financiera
- Amazon SageMaker JumpStart Industry: modelos financieros
- Amazon SageMaker JumpStart Industry: cuadernos de ejemplos financieros
- Amazon SageMaker JumpStart Industry: publicaciones de blog sobre finanzas
- Amazon SageMaker JumpStart Industry: Investigación relacionada con la financiación
- Amazon SageMaker JumpStart Industry: recursos financieros adicionales

SDK Python para Amazon SageMaker JumpStart Industry

SageMaker Runtime JumpStart proporciona herramientas de procesamiento para seleccionar conjuntos de datos de la industria y ajustar los modelos previamente entrenados a través de su biblioteca de clientes llamada Industry Python SDK. SageMaker JumpStart Para obtener documentación de API detallada del SDK y obtener más información sobre el procesamiento y la mejora de los conjuntos de datos de texto de la industria para mejorar el rendimiento de los state-of-the-art modelos SageMaker JumpStart, consulte la documentación de código abierto del SDK de Python para la SageMaker JumpStart industria.

Amazon SageMaker JumpStart Industry: solución financiera

SageMaker JumpStart Industria: Financial ofrece las siguientes soluciones portátiles:

- Predicción de la calificación crediticia corporativa

Esta solución SageMaker JumpStart industrial: financiera proporciona una plantilla para un modelo de calificación crediticia corporativa con texto mejorado. Muestra cómo combinar un modelo basado en características numéricas (en este caso, los famosos 5 ratios financieros de Altman) con textos de documentos presentados ante la SEC para mejorar la predicción de las calificaciones crediticias. Además de los 5 ratios de Altman, puede añadir más variables según sea necesario o establecer variables personalizadas. Este cuaderno de soluciones muestra cómo el SDK para Python de SageMaker JumpStart la industria ayuda a procesar la puntuación del procesamiento del lenguaje

natural (NLP) de los textos presentados ante la SEC. Además, la solución demuestra cómo entrenar un modelo utilizando el conjunto de datos mejorado para crear un best-in-class modelo, implementar el modelo en un punto final de SageMaker IA para la producción y recibir predicciones mejoradas en tiempo real.

- Calificación crediticia basada en gráficos

Las calificaciones crediticias se generan tradicionalmente mediante modelos que utilizan datos de estados financieros y datos de mercado, que son exclusivamente tabulares (numéricos y categóricos). Esta solución crea una red de empresas utilizando los documentos presentados ante la SECy muestra cómo utilizar la red de relaciones entre empresas con datos tabulares para generar predicciones de calificación precisas. Esta solución muestra una metodología que utiliza datos sobre los vínculos entre empresas para extender los modelos de calificación crediticia tabulares, que han sido utilizados por el sector de calificaciones crediticias durante décadas, a la clase de modelos de machine learning en redes.

> **Note**
>
> Los cuadernos de soluciones solo tienen fines ilustrativos. No se debe confiar en ellos como asesoramiento financiero o de inversión.

Puede encontrar estas soluciones de servicios financieros en la SageMaker JumpStart página de Studio Classic.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

> **Note**
>
> El SageMaker JumpStart sector: las soluciones financieras, las tarjetas modelo y las libretas de ejemplo solo se alojan y se pueden ejecutar a través SageMaker de Studio Classic. Inicie sesión en la consola de SageMaker IA e inicie SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo encontrar la tarjeta de solución, consulta el tema anterior en SageMaker JumpStart.

Amazon SageMaker JumpStart Industry: modelos financieros

SageMaker JumpStart Industria: Financial proporciona los siguientes modelos de enfoque BERT (RoBERTa) previamente entrenados y optimizados:

- Incrustación de textos financieros (Ro -sec-base) BERTa
- RoBERTa-SEC-WIKI-Base
- RoBERTa-SEC-Large
- RoBERTa-SEC-WIKI-Large

RoBERTa-SEC-LargeLos modelos RoBERTa-SEC-Base y son modelos de incrustación de texto basados en el BERTa modelo Ro de GluonNLP y preparados previamente en los informes 10-K/10-Q del S&P 500 SEC de la década de 2010 (de 2010 a 2019). Además, SageMaker AI JumpStart Industry: Financial ofrece otras dos BERTa variantes del Ro, que se basan en los documentos presentados ante la RoBERTa-SEC-WIKI-Large SEC RoBERTa-SEC-WIKI-Base y en textos comunes de Wikipedia.

Para encontrar estos modelos, vaya SageMaker JumpStart al nodo Modelos de texto, seleccione Explorar todos los modelos de texto y, a continuación, filtre para ver la incrustación de texto de la tarea de aprendizaje automático. Puede acceder a los cuadernos correspondientes después de seleccionar el modelo de su elección. Los cuadernos emparejados le explicarán cómo se pueden ajustar los modelos previamente entrenados para tareas de clasificación específicas en conjuntos de datos multimodales, que se mejoran con el SDK de Python de Industry. SageMaker JumpStart

> **Note**
>
> Los cuadernos de modelos solo tienen fines ilustrativos. No se debe confiar en ellos como asesoramiento financiero o de inversión.

La siguiente captura de pantalla muestra las tarjetas de modelos previamente entrenadas que se proporcionan en la página de IA de Studio Classic. SageMaker JumpStart



> **Note**
>
> El SageMaker JumpStart sector: las soluciones financieras, las tarjetas modelo y las libretas de ejemplo solo se alojan y se pueden ejecutar a través de Studio Classic. SageMaker Inicie sesión en la consola de SageMaker IA e inicie SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo encontrar las tarjetas modelo, consulta el tema anterior en SageMaker JumpStart.

Amazon SageMaker JumpStart Industry: cuadernos de ejemplos financieros

SageMaker JumpStart Industry: Financial ofrece los siguientes cuadernos de ejemplo para demostrar las soluciones a los problemas de aprendizaje automático centrados en la industria:

- Construcción de TabText datos financieros: este ejemplo presenta cómo utilizar el SDK de Python SageMaker JumpStart industrial para procesar las presentaciones ante la SEC, como

resúmenes de textos y textos de puntuación basados en los tipos de puntuación de la PNL y sus correspondientes listas de palabras. Para obtener una vista previa del contenido de este cuaderno, consulte Construcción sencilla de un conjunto de datos multimodal a partir de los documentos presentados ante la SEC y puntuaciones de NLP.

- Aprendizaje automático multimodal basado en TabText datos: este ejemplo muestra cómo combinar diferentes tipos de conjuntos de datos en un único marco de datos denominado aprendizaje automático multimodal. TabText Para obtener una vista previa del contenido de este cuaderno, consulte Machine Learning on a TabText Dataframe: un ejemplo basado en el programa de protección de cheques de pago.
- El aprendizaje automático de varias categorías en los datos presentados ante la SEC: este ejemplo muestra cómo entrenar un modelo de AutoGluon PNL a partir de conjuntos de datos multimodales (TabText) seleccionados a partir de documentos presentados ante la SEC para una tarea de clasificación multiclase. Clasificar solicitudes 10K/Q de la SEC según códigos del sector en la columna de texto de MDNA.

> **Note**
>
> Los cuadernos de ejemplos solo tienen fines ilustrativos. No se debe confiar en ellos como asesoramiento financiero o de inversión.

> **Note**
>
> El SageMaker JumpStart sector: las soluciones financieras, las tarjetas modelo y los cuadernos de ejemplo solo se alojan y se pueden ejecutar a través de Studio Classic. SageMaker Inicie sesión en la consola de SageMaker IA e inicie SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo encontrar las libretas de ejemplo, consulta el tema anterior en SageMaker JumpStart.

Para obtener una vista previa del contenido de los cuadernos de ejemplo, consulte Tutoriales: documentación del SDK de Python sobre finanzas en la SageMaker JumpStart industria.

Amazon SageMaker JumpStart Industry: publicaciones de blog sobre finanzas

Para obtener información detallada sobre el uso de SageMaker JumpStart Industry: Financial solutions, modelos, ejemplos y el SDK, consulte las siguientes publicaciones del blog:

- Utiliza modelos de lenguaje financiero previamente entrenados para el aprendizaje por transferencia en Amazon SageMaker JumpStart
- Usa el texto de la SEC para la clasificación de las calificaciones mediante el aprendizaje automático multimodal en Amazon SageMaker JumpStart
- Crea un panel con texto de la SEC para la PNL financiera en Amazon SageMaker JumpStart
- Crea un clasificador de calificaciones crediticias corporativas con el aprendizaje automático de gráficos en Amazon SageMaker JumpStart
- Adaptación de dominios: ajuste fino de los modelos básicos de Amazon a partir de datos financieros SageMaker JumpStart

Amazon SageMaker JumpStart Industry: Investigación relacionada con la financiación

Para obtener información relacionada con SageMaker JumpStart la industria: soluciones financieras, consulte los siguientes documentos:

- Contexto, modelado del lenguaje y datos multimodales en finanzas
- Machine learning multimodal para la modelización crediticia
- Sobre la falta de una interpretabilidad sólida de los clasificadores de texto neuronales
- FinLex: Un uso eficaz de las incrustaciones de palabras para la generación de léxico financiero

Amazon SageMaker JumpStart Industry: recursos financieros adicionales

Para tutoriales y documentación adicionales, consulte los siguientes recursos:

- La SageMaker JumpStart industria: SDK de Python financiero
- SageMaker JumpStart Industria: Tutoriales del SDK de Python financiero
- La SageMaker JumpStart industria: GitHub repositorio financiero
- Introducción a Amazon SageMaker AI: tutoriales de Machine Learning

Entornos de aprendizaje automático ofrecidos por Amazon SageMaker AI

> **Important**
>
> Amazon SageMaker Studio y Amazon SageMaker Studio Classic son dos de los entornos de aprendizaje automático que puede utilizar para interactuar con la SageMaker IA.
> Si su dominio se creó después del 30 de noviembre de 2023, Studio es su experiencia predeterminada.
> Si tu dominio se creó antes del 30 de noviembre de 2023, Amazon SageMaker Studio Classic es tu experiencia predeterminada. Para usar Studio si Amazon SageMaker Studio Classic es tu experiencia predeterminada, consulta Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.
> Al migrar de Amazon SageMaker Studio Classic a Amazon SageMaker Studio, no se pierde la disponibilidad de las funciones. Studio Classic también existe como IDE en Amazon SageMaker Studio para ayudarlo a ejecutar sus flujos de trabajo de aprendizaje automático heredados.

SageMaker La IA es compatible con los siguientes entornos de aprendizaje automático:

- Amazon SageMaker Studio (recomendado): la última experiencia basada en la web para ejecutar flujos de trabajo de aprendizaje automático con un conjunto de IDEs. Studio admite las aplicaciones siguientes:
  - Amazon SageMaker Studio Clásico
  - Editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source
  - JupyterLab
  - Amazon SageMaker Lienzo
  - RStudio
- Amazon SageMaker Studio Classic: le permite crear, entrenar, depurar, implementar y supervisar sus modelos de aprendizaje automático.
- Amazon SageMaker Notebook Instances: le permite preparar y procesar datos, y entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático desde una instancia de cómputo que ejecuta la aplicación Jupyter Notebook.

- Amazon SageMaker Studio Lab: Studio Lab es un servicio gratuito que le brinda acceso a recursos de AWS cómputo en un entorno basado en código abierto JupyterLab, sin necesidad de una AWS cuenta.
- Amazon SageMaker Canvas: le permite utilizar el aprendizaje automático para generar predicciones sin necesidad de programar.
- Amazon SageMaker geospatial: le ofrece la posibilidad de crear, entrenar e implementar modelos geoespaciales.
- RStudio en Amazon SageMaker AI: RStudio es un IDE para R, con una consola, un editor de resaltado de sintaxis que admite la ejecución directa de código y herramientas para el trazado, el historial, la depuración y la gestión del espacio de trabajo.
- SageMaker HyperPod: SageMaker HyperPod le permite aprovisionar clústeres resilientes para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático (ML) y desarrollar state-of-the-art modelos como modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs), modelos de difusión y modelos básicos (). FMs

Para usar estos entornos de aprendizaje automático, usted o el administrador de su organización deben crear un dominio de Amazon SageMaker AI. Las excepciones son Studio Lab, SageMaker Notebook Instances y SageMaker HyperPod.

En lugar de aprovisionar los recursos y gestionar los permisos de forma manual para ti y tus usuarios, puedes crear un DataZone dominio de Amazon. El proceso de creación de un dominio de Amazon crea el DataZone dominio Amazon SageMaker AI correspondiente con AWS Glue las bases de datos de Amazon Redshift para sus flujos de trabajo de ETL. La configuración de un dominio a través de Amazon DataZone reduce el tiempo que se tarda en configurar los entornos de SageMaker IA para los usuarios. Para obtener más información sobre la configuración de un dominio de Amazon SageMaker AI en Amazon DataZone, consulteConfigurar SageMaker activos (guía del administrador).

Los usuarios del DataZone dominio de Amazon tienen permisos para todas las acciones de Amazon SageMaker AI, pero sus permisos se limitan a los recursos del DataZone dominio de Amazon.

La creación de un DataZone dominio de Amazon agiliza la creación de un dominio que permite a los usuarios compartir datos y modelos entre sí. Para obtener información sobre cómo pueden compartir datos y modelos, consulte Acceso controlado a los activos con Amazon SageMaker Assets.

Temas

- Amazon SageMaker Studio
- SageMaker JupyterLab

- Instancias de Amazon SageMaker Notebook
- Laboratorio Amazon SageMaker Studio
- Amazon SageMaker Lienzo
- Capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon
- RStudio en Amazon SageMaker AI
- Editor de código en Amazon SageMaker Studio
- Amazon SageMaker HyperPod
- La IA generativa en entornos de ordenadores portátiles SageMaker
- Amazon Q Developer
- Descripción general de las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner

Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Amazon SageMaker Studio es la experiencia web más reciente para ejecutar flujos de trabajo de aprendizaje automático. Studio ofrece un conjunto de entornos de desarrollo integrados (IDEs). Estos incluyen Code Editor, basado en Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source, una nueva JupyterLab aplicación RStudio, y Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio.

La nueva interfaz de usuario basada en web de Studio es más rápida y proporciona acceso a todos los recursos de SageMaker IA, incluidos los trabajos y los puntos finales, en una sola interfaz. Los profesionales del machine learning también pueden elegir su IDE preferido para acelerar el desarrollo del machine learning. Un científico de datos puede JupyterLab utilizarla para explorar datos y ajustar modelos. Además, un ingeniero de operaciones de aprendizaje automático (MLOps) puede usar el editor de código con la herramienta Pipelines de Studio para implementar y monitorear los modelos en producción.

La experiencia anterior de Studio sigue siendo compatible con Amazon SageMaker Studio Classic. Studio Classic es la experiencia predeterminada para los clientes actuales y está disponible como aplicación en Studio. Para obtener más información sobre Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico. Para obtener información acerca de cómo migrar de Studio Classic a Studio, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.

Studio ofrece los siguientes beneficios:

- Una nueva JupyterLab aplicación que tiene un tiempo de inicio más rápido y es más fiable que la aplicación Studio Classic existente. Para obtener más información, consulte SageMaker JupyterLab.
- Un conjunto de ellas IDEs se abre en una pestaña aparte, e incluye el nuevo editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code, una aplicación de código abierto. Los usuarios pueden interactuar con Supported IDEs en una experiencia de pantalla completa. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio.
- Acceda a todos sus recursos de SageMaker IA en un solo lugar. Studio muestra las instancias en ejecución de todas sus aplicaciones.
- Acceda a todos los trabajos de formación en una sola vista, independientemente de si se programaron desde cuadernos o se iniciaron desde Amazon SageMaker JumpStart.
- Flujos de trabajo de implementación de modelos simplificados y administración y supervisión de puntos de conexión directamente desde Studio. No necesitas acceder a la consola de SageMaker IA.
- Creación automática de todas las aplicaciones configuradas al realizar la incorporación a un dominio. Para obtener más información sobre cómo realizar la incorporación a un dominio, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- Una JumpStart experiencia mejorada en la que puede descubrir, importar, registrar, ajustar e implementar un modelo básico. Para obtener más información, consulte SageMaker JumpStart modelos preentrenados.

Temas

- Lanza Amazon SageMaker Studio
- Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio
- Montaje automático de Amazon EFS en Studio
- Cierre por inactividad

- Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio
- Conecte su IDE remoto a SageMaker espacios con acceso remoto
- Bring your own image (BYOI)
- Configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio
- Espacios de Amazon SageMaker Studio
- Propagación de identidades de confianza con Studio
- Realización de tareas comunes en la interfaz de usuario
- NVMe tiendas con Amazon SageMaker Studio
- Compatibilidad con el modo local en Amazon SageMaker Studio
- Visualización de instancias, aplicaciones y espacios en ejecución de Studio
- Detención y eliminación de aplicaciones y espacios en ejecución de Studio
- SageMaker Política de soporte de imágenes de Studio
- Precios de Amazon SageMaker Studio
- Resolución de problemas
- Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic
- Amazon SageMaker Studio Clásico

Lanza Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Los temas de esta página muestran cómo lanzar Amazon SageMaker Studio desde la consola Amazon SageMaker AI y el AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Temas

- Requisitos previos
- Lanzamiento desde la consola Amazon SageMaker AI
- Lánzalo con el AWS CLI

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- Incorpórese a un dominio de SageMaker IA con acceso a Studio. Si no dispone de permisos para configurar Studio como experiencia predeterminada para su dominio, póngase en contacto con su administrador. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- AWS CLI Actualízalo siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.
- En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.

Lanzamiento desde la consola Amazon SageMaker AI

Complete el siguiente procedimiento para iniciar Studio desde la consola Amazon SageMaker AI.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Studio.

3. En la página de inicio de Studio, seleccione el dominio y perfil de usuario para inicializar Studio.
4. Seleccione Abrir Studio.
5. Para inicializar Studio, seleccione Lanzar Studio personal.

Lánzalo con el AWS CLI

En esta sección se muestra cómo iniciar Studio con AWS CLI. El procedimiento para acceder a Studio mediante el AWS CLI depende de si el dominio utiliza la autenticación AWS Identity and Access Management (IAM) o la AWS IAM Identity Center autenticación. Puedes usarlo AWS CLI para iniciar Studio creando una URL de dominio prefirmada cuando tu dominio utilice la autenticación de IAM. Para obtener más información sobre cómo inicializar Studio con la autenticación de IAM Identity Center, consulte Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI.

Inicialización si Studio es la experiencia predeterminada

En el siguiente fragmento de código se muestra cómo inicializar Studio desde la AWS CLI mediante una URL de dominio prefirmada si Studio es la experiencia predeterminada. Para obtener más información, consulte create-presigned-domain-url.

```
aws sagemaker create-presigned-domain-url \
--region region \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--session-expiration-duration-in-seconds 43200
```

Lánzalo si Amazon SageMaker Studio Classic es tu experiencia predeterminada

En el siguiente fragmento de código se muestra cómo inicializar Studio desde la AWS CLI mediante una URL de dominio prefirmada si Studio Classic es la experiencia predeterminada. Para obtener más información, consulte create-presigned-domain-url.

```
aws sagemaker create-presigned-domain-url \
--region region \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--session-expiration-duration-in-seconds 43200 \
--landing-uri studio::
```

Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

La interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio se divide en tres partes distintas. En esta página se proporciona información acerca de las distintas partes y sus componentes.

- Barra de navegación: esta sección de la interfaz de usuario incluye la URL, las rutas de navegación, las notificaciones y las opciones de usuario.
- Panel de navegación: esta sección de la interfaz de usuario incluye una lista de las aplicaciones compatibles con Studio, así como opciones de los principales flujos de trabajo de Studio.
- Panel de contenido: el área de trabajo principal que muestra la página actual de la interfaz de usuario de Studio que ha abierto.



Temas

- Barra de navegación de Amazon SageMaker Studio
- Panel de navegación de Amazon SageMaker Studio
- Panel de contenido de Studio

Barra de navegación de Amazon SageMaker Studio

La barra de navegación de la interfaz de usuario de Studio incluye la URL, las rutas de navegación, las notificaciones y las opciones de usuario.

Estructura de la URL

La URL de Studio cambia a medida que se navega por la interfaz de usuario. Al navegar a otra página de la interfaz de usuario, la URL cambia para reflejar esa página. Con la URL actualizada, puede abrir cualquier página de la interfaz de usuario de Studio directamente sin tener que ir primero a la página de inicio.

Ruta de navegación

A medida que navega por la interfaz de usuario de Studio, la ruta de navegación permite realizar un seguimiento de las páginas principales de la página actual. Al elegir una ruta de navegación, puede ir a las páginas principales de la interfaz de usuario.

Notificaciones

En la sección de notificaciones de la interfaz de usuario se proporciona información sobre los cambios importantes de Studio, las actualizaciones de las aplicaciones y los problemas que hay que resolver.

Opciones de usuario

Elija el icono de opciones de usuario
( )
para obtener información sobre el perfil de usuario que está utilizando Studio en ese momento. Además, ofrece la opción de cerrar la sesión de Studio.

Panel de navegación de Amazon SageMaker Studio

Panel de navegación

El panel de navegación de la interfaz de usuario incluye una lista de las aplicaciones compatibles con Studio. También ofrece opciones de los principales flujos de trabajo de Studio.

Esta sección de la interfaz de usuario se puede usar expandida o contraída. Para cambiar entre la sección expandida o contraída, seleccione el icono de Contraer ( ).

Aplicaciones

En la sección de aplicaciones se enumeran las aplicaciones que están disponibles en Studio. Si elige uno de los tipos de aplicaciones, se le dirigirá a la página de inicio de esa aplicación.

Flujos de trabajo

La lista de flujos de trabajo incluye todas las acciones disponibles que puede realizar en Studio. Elija una de las opciones para ir a la página de inicio de ese flujo de trabajo. Si hay varios flujos de trabajo disponibles para esa opción, al seleccionar la opción se abre un menú desplegable en el que puede elegir la página de inicio que desee.

En la siguiente lista se describen las opciones y se proporciona un enlace para obtener más información.

- Inicio: la página de inicio principal con información general, la introducción y las novedades.
- Instancias en ejecución: todas las instancias que se están ejecutando en ese momento en Studio. Para obtener más información, consulte Visualización de instancias, aplicaciones y espacios en ejecución de Studio.
- Datos: opciones de preparación de datos en las que puede colaborar para almacenar, explorar, preparar, transformar y compartir sus datos.
  - Para obtener más información sobre Amazon SageMaker Data Wrangler, consulte. Preparación de datos
  - Para obtener más información sobre Amazon SageMaker Feature Store, consulteCreación, almacenamiento y uso compartido de características con el Almacén de características.
  - Para obtener más información sobre los clústeres de Amazon EMR, consulte Preparación de datos con Amazon EMR.
- Auto ML: cree, entrene, ajuste e implemente modelos de machine learning (ML) automáticamente. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Lienzo.

- Experimentos: cree, administre, analice y compare sus experimentos de machine learning con Amazon SageMaker Experiments. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Experiments en Studio Classic.
- Trabajos: vea los trabajos creados en Studio.
  - Para obtener más información sobre el entrenamiento, consulte Entrenamiento de modelos.
  - Para obtener información sobre la evaluación de modelos, consulte Conozca las opciones para evaluar modelos de lenguaje de gran tamaño con SageMaker Clarify.
- Pipelines: automatice su flujo de trabajo de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Pipelines, que proporciona recursos para ayudarlo a crear, rastrear y administrar sus recursos de canalización. Para obtener más información, consulte Canalizaciones.
- Modelos: organice sus modelos en grupos y colecciones en el registro de modelos, donde podrá administrar las versiones de los modelos, ver los metadatos e implementar los modelos en producción. Para obtener más información, consulte Implementación del registro de modelos con el registro de modelos.
- JumpStart— Amazon SageMaker JumpStart proporciona modelos de código abierto previamente entrenados para una amplia gama de tipos de problemas para ayudarte a empezar con el aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte. SageMaker JumpStart modelos preentrenados
- Implementaciones: implemente sus modelos de machine learning (ML) para inferencia.
  - Para obtener más información sobre Amazon SageMaker Inference Recommender, consulte. Recomendador de SageMaker inferencias de Amazon
  - Para obtener más información acerca de los puntos de conexión, consulte Implementar modelos para inferencia.

Panel de contenido de Studio

El área de trabajo principal también se denomina panel de contenido. Muestra la página de la interfaz de usuario de Studio que se ha abierto en ese momento.

Página de inicio de Studio

La página de inicio de Studio es la página de inicio principal del área de trabajo principal. La página de inicio incluye dos pestañas distintas. Hay una pestaña Información general y una pestaña Introducción.

Información general

La pestaña Información general incluye opciones que permiten abrir espacios para los tipos de aplicaciones más populares, empezar a utilizar soluciones prediseñadas y automatizadas en los flujos de trabajo de machine learning y enlaces a tareas habituales de la interfaz de usuario de Studio.

Introducción

La pestaña Introducción incluye información, orientación y recursos sobre cómo empezar a usar Studio. Incluye una visita guiada a la interfaz de usuario de Studio, un enlace a la documentación sobre Studio y una selección de consejos rápidos.

Montaje automático de Amazon EFS en Studio

Amazon SageMaker AI admite el montaje automático de una carpeta en un volumen de Amazon EFS para cada usuario de un dominio. Con esta carpeta, los usuarios pueden compartir datos entre sus propios espacios privados. Sin embargo, los usuarios no pueden compartir datos con otros usuarios del dominio. Los usuarios solo tienen acceso a su propia carpeta.

Se puede acceder a la carpeta del usuario a través de una carpeta denominada `user-default-efs`. Esta carpeta está presente en el directorio `$HOME` de la aplicación de Studio.

Para obtener información sobre cómo dar de baja el montaje automático de Amazon EFS, consulte Exclusión del montaje automático de Amazon EFS.

El montaje automático de Amazon EFS también facilita la migración de datos de Studio Classic a Studio. Para obtener más información, consulte (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio.

Información sobre puntos de acceso

Cuando se activa el montaje automático, la SageMaker IA utiliza un punto de acceso de Amazon EFS para facilitar el acceso a los datos del volumen de Amazon EFS. Para obtener más información sobre los puntos de acceso, consulte Trabajar con puntos de acceso de Amazon EFS La SageMaker IA crea un punto de acceso único para cada perfil de usuario del dominio durante la creación del perfil de usuario o durante la creación de la aplicación para un perfil de usuario existente. El valor de usuario POSIX del punto de acceso coincide con el `HomeEfsFileSystemUid` valor del perfil de usuario para el que SageMaker AI crea el punto de acceso. Para obtener el valor del usuario, consulte DescribeUserProfile. La ruta del directorio raíz también se establece en el mismo valor que el valor del usuario de POSIX.

SageMaker AI establece los permisos del nuevo directorio en los siguientes valores:

- ID de usuario del propietario: *POSIX user value*
- ID de grupo del propietario: `0`
- Permisos: `700`

El punto de acceso es necesario para acceder al volumen de Amazon EFS. A consecuencia de ello, no puede eliminar ni actualizar el punto de acceso sin perder el acceso al volumen de Amazon EFS.

Resolución de errores

Si SageMaker AI encuentra un problema al montar automáticamente la carpeta de usuario de Amazon EFS durante la creación de la aplicación, la aplicación seguirá creándose. Sin embargo, en este caso, SageMaker AI crea un archivo denominado `error.txt` en lugar de montar la carpeta Amazon EFS. Este archivo describe el error detectado, así como los pasos para resolverlo. SageMaker AI crea el `error.txt` archivo en la `user-default-efs` carpeta ubicada en el `$HOME` directorio de la aplicación.

Exclusión del montaje automático de Amazon EFS

Puede inhabilitar las carpetas de usuario de Amazon EFS que montan automáticamente Amazon SageMaker AI durante la creación del dominio y el perfil de usuario o para un dominio o perfil de usuario existente.

Exclusión durante la creación del dominio

Puede darse de baja del montaje automático de Amazon EFS al crear un dominio mediante la consola o la AWS Command Line Interface.

Consola

Lleve a cabo los siguientes pasos para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS al crear un dominio desde la consola.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Lleve a cabo los pasos que se indican en Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI con la siguiente modificación para configurar un dominio.
   - En el paso Configurar el almacenamiento, desactive Monte el almacenamiento y los datos de EFS de forma automática.

AWS CLI

Utilice el siguiente comando para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS durante la creación del dominio mediante la AWS CLI. Para obtener más información sobre cómo crear un dominio con AWS CLI, consulteUsa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI.

```
aws --region region sagemaker create-domain \
--domain-name "my-domain-$(date +%s)" \
--vpc-id default-vpc-id \
--subnet-ids subnet-ids \
--auth-mode IAM \
--default-user-settings "ExecutionRole=execution-role-arn,AutoMountHomeEFS=Disabled" \
--default-space-settings "ExecutionRole=execution-role-arn"
```

Exclusión para un dominio existente

Puede darse de baja del montaje automático de Amazon EFS para un dominio existente mediante la consola o la AWS CLI.

Consola

Lleve a cabo los siguientes pasos para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS al actualizar un dominio desde la consola.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. En la página Dominios, seleccione el dominio para el que desee darse de baja del montaje automático de Amazon EFS.
4. En la página de Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio.
5. Vaya a la sección Configuraciones de almacenamiento.
6. Seleccione Editar.
7. En la página Editar la configuración de almacenamiento, desactive Monte el almacenamiento y los datos de EFS de forma automática.
8. Seleccione Enviar.

AWS CLI

Utilice el siguiente comando para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS durante la actualización de un dominio existente mediante la AWS CLI.

```
aws --region region sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-user-settings "AutoMountHomeEFS=Disabled"
```

Exclusión durante la creación de un perfil de usuario

Puede darse de baja del montaje automático de Amazon EFS al crear un perfil de usuario mediante la consola o la AWS CLI.

Consola

Lleve a cabo los siguientes pasos para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS al crear un perfil de usuario desde la consola.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Lleve a cabo los pasos que se indican en Adición de perfiles de usuario con la siguiente modificación para crear un perfil de usuario.
   - En el paso Datos y almacenamiento, desactive Herede la configuración del dominio. Esto permite que el usuario tenga un valor diferente a los valores predeterminados que se establecen para el dominio.
   - Desactive Monte el almacenamiento y los datos de EFS de forma automática.

AWS CLI

Utilice el siguiente comando para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS durante la creación del perfil de usuario mediante la AWS CLI. Para obtener más información sobre cómo crear un perfil de usuario mediante el AWS CLI, consulteAdición de perfiles de usuario.

```
aws --region region sagemaker create-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name "user-profile-$(date +%s)" \
--user-settings "ExecutionRole=arn:aws:iam::account-id:role/execution-role-
name,AutoMountHomeEFS=Enabled/Disabled/DefaultAsDomain"
```

Exclusión para un perfil de usuario existente

Puede darse de baja del montaje automático de Amazon EFS para un perfil de usuario existente mediante la consola o la AWS CLI.

Consola

Lleve a cabo los siguientes pasos para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS al actualizar un perfil de usuario desde la consola.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. En la página Dominios, seleccione el dominio que contiene el perfil de usuario para el que desee darse de baja del montaje automático de Amazon EFS.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
5. Seleccione el perfil de usuario que quiera actualizar.
6. En la pestaña Detalles del usuario, vaya a la sección AutoMountHomeEFS.
7. Seleccione Editar.
8. En la página Editar la configuración de almacenamiento, desactive Herede la configuración del dominio. Esto permite que el usuario tenga un valor diferente a los valores predeterminados que se establecen para el dominio.
9. Desactive Monte el almacenamiento y los datos de EFS de forma automática.
10. Seleccione Enviar.

AWS CLI

Utilice el siguiente comando para darse de baja del montaje automático de Amazon EFS durante la actualización de un perfil de usuario existente mediante la AWS CLI.

```
aws --region region sagemaker update-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--user-settings "AutoMountHomeEFS=DefaultAsDomain"
```

Cierre por inactividad

Amazon SageMaker AI permite cerrar los recursos inactivos para gestionar los costes y evitar sobrecostes debidos a los costes acumulados por los recursos inactivos y facturables. Para ello, detecta el estado de inactividad de una aplicación y la cierra cuando se cumplen los criterios de inactividad.

SageMaker La IA admite el apagado en espera de las siguientes aplicaciones. El cierre por inactividad debe configurarse de forma independiente para cada tipo de aplicación.

- JupyterLab
- Editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source

El cierre por inactividad se puede configurar para los dominios o para los perfiles de usuario. Cuando el cierre por inactividad se establece para un dominio, la configuración de cierre por inactividad se aplica a todas las aplicaciones creadas en el dominio. Cuando se establece para los perfiles de usuario, la configuración de cierre por inactividad se aplica solo a los usuarios específicos para los que se ha configurado. Tenga en cuenta que la configuración del perfil de usuario anula la configuración del dominio.

> **Note**
>
> Para el cierre por inactividad es preciso usar la imagen de `SageMaker-distribution` con la versión 2.0 o posteriores. Los dominios que usan una versión de SMD anterior no pueden usar la característica. En su lugar, estos usuarios deben usar una configuración de ciclo de vida para administrar el cierre automático.

Definición de inactividad

La configuración de cierre por inactividad se aplica únicamente cuando la aplicación queda inactiva sin ningún trabajo en ejecución. SageMaker La IA no inicia el tiempo de apagado en espera hasta que la instancia pasa a estar inactiva. La definición de inactividad varía en función de si el tipo de aplicación es JupyterLab o el de editor de código.

En el caso de JupyterLab las aplicaciones, la instancia se considera inactiva cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- No hay sesiones activas del kernel de Jupyter.

- No hay sesiones activas de terminal de Jupyter.

En el caso de las aplicaciones del editor de código, la instancia se considera inactiva cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- No hay cambios en el archivo de texto o en el cuaderno.
- No se está viendo ningún archivo.
- No hay ninguna interacción con el terminal.

Configuración del cierre por inactividad

En las siguientes secciones se muestra cómo configurar el cierre por inactividad mediante la consola o la AWS CLI. El cierre por inactividad se puede configurar para los dominios o para los perfiles de usuario.

Requisitos previos

Para utilizar el cierre por inactividad con su aplicación, debe cumplir los siguientes requisitos previos.

- Asegúrese de que su aplicación utilice la versión 2.0 SageMaker de distribución (SMD). Puede seleccionar esta versión al crear la aplicación o actualizar la versión de imagen de la aplicación después de crearla. Para obtener más información, consulte Actualiza la imagen SageMaker de distribución .
- Para las aplicaciones creadas con imágenes personalizadas, se admite el apagado por inactividad si la imagen personalizada se crea con la versión 2.0 o posterior de SageMaker Distribution (SMD) como imagen base. Si la imagen personalizada se crea con una imagen base diferente, debe instalar la extensión jupyter-activity-monitor-extension >= 0.3.1 en la imagen y adjuntarla a su dominio Amazon SageMaker AI para JupyterLab las aplicaciones. Para obtener más información sobre las imágenes personalizadas, consulte Bring your own image (BYOI).

En la consola

En las siguientes secciones se muestra cómo habilitar el cierre por inactividad mediante la consola.

Adición al crear un dominio nuevo

1. Cree un dominio siguiendo los pasos que se indican en Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI.

2. Al configurar los ajustes de la aplicación en el dominio, vaya al editor de código o JupyterLab a la sección.
3. Seleccione Activar el cierre por inactividad.
4. Introduzca un tiempo de cierre por inactividad predeterminado en minutos. Este valor se establece en `10,080` de forma predeterminada si no se introduce ningún valor.
5. (Opcional) Seleccione Permitir a los usuarios establecer un tiempo de cierre por inactividad personalizado para que los usuarios puedan modificar el tiempo de cierre por inactividad.

    - Introduzca el valor máximo del tiempo de cierre por inactividad predeterminado que pueden establecer los usuarios. Debe introducir un valor máximo. El valor mínimo lo establece Amazon SageMaker AI y debe ser`60`.

Adición a un dominio existente

> **Note**
>
> Si el cierre por inactividad se configura mientras hay aplicaciones en ejecución, deben reiniciarse para que la configuración de cierre por inactividad surta efecto.

1. Vaya al dominio.
2. Elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
3. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, diríjase al editor de código o a JupyterLab la sección.
4. Seleccione Editar.
5. Seleccione Activar el cierre por inactividad.
6. Introduzca un tiempo de cierre por inactividad predeterminado en minutos. Este valor se establece en `10,080` de forma predeterminada si no se introduce ningún valor.
7. (Opcional) Seleccione Permitir a los usuarios establecer un tiempo de cierre por inactividad personalizado para que los usuarios puedan modificar el tiempo de cierre por inactividad.

    - Introduzca el valor máximo del tiempo de cierre por inactividad predeterminado que pueden establecer los usuarios. Debe introducir un valor máximo. El valor mínimo lo establece Amazon SageMaker AI y debe ser`60`.
8. Seleccione Enviar.

Adición al crear un perfil de usuario nuevo

1. Agregue un perfil de usuario siguiendo los pasos que se indican en Adición de perfiles de usuario
2. Al configurar los ajustes de la aplicación para el perfil de usuario, vaya al editor de código o a la JupyterLab sección.
3. Seleccione Activar el cierre por inactividad.
4. Introduzca un tiempo de cierre por inactividad predeterminado en minutos. Este valor se establece en `10,080` de forma predeterminada si no se introduce ningún valor.
5. (Opcional) Seleccione Permitir a los usuarios establecer un tiempo de cierre por inactividad personalizado para que los usuarios puedan modificar el tiempo de cierre por inactividad.
   - Introduzca el valor máximo del tiempo de cierre por inactividad predeterminado que pueden establecer los usuarios. Debe introducir un valor máximo. El valor mínimo lo establece Amazon SageMaker AI y debe ser`60`.
6. Seleccione Guardar cambios.

Adición a un perfil de usuario existente

Nota: Si el cierre por inactividad se configura mientras hay aplicaciones en ejecución, deben reiniciarse para que la configuración de cierre por inactividad surta efecto.

1. Vaya al perfil de usuario.
2. Elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
3. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, diríjase al editor de código o a JupyterLab la sección.
4. Seleccione Editar.
5. De forma predeterminada, en la configuración de cierre por inactividad se muestra la configuración del dominio si está configurada para ese dominio.
6. Seleccione Activar el cierre por inactividad.
7. Introduzca un tiempo de cierre por inactividad predeterminado en minutos. Este valor se establece en `10,080` de forma predeterminada si no se introduce ningún valor.
8. (Opcional) Seleccione Permitir a los usuarios establecer un tiempo de cierre por inactividad personalizado para que los usuarios puedan modificar el tiempo de cierre por inactividad.

- Introduzca el valor máximo del tiempo de cierre por inactividad predeterminado que pueden establecer los usuarios. Debe introducir un valor máximo. El valor mínimo lo establece Amazon SageMaker AI y debe ser`60`.

9. Seleccione Save Changes (Guardar cambios).

Desde el AWS CLI

En las siguientes secciones se muestra cómo habilitar el cierre por inactividad mediante la AWS CLI.

> **Note**
>
> Para aplicar un valor de tiempo de espera específico desde AWS CLI, debe establecer `IdleTimeoutInMinutes`, `MaxIdleTimeoutInMinutes`, y `MinIdleTimeoutInMinutes` con el mismo valor.

Dominio

En el siguiente comando se muestra cómo habilitar el apagado por inactividad al actualizar un dominio existente. Para agregar el cierre por inactividad para un nuevo dominio, utilice el comando `create-domain` en su lugar.

> **Note**
>
> Si el cierre por inactividad se configura mientras hay aplicaciones en ejecución, deben reiniciarse para que la configuración de cierre por inactividad surta efecto.

```
aws sagemaker update-domain --region region --domain-id domain-id \
--default-user-settings file://default-user-settings.json

## default-user-settings.json example for enforcing the default timeout
{
    "JupyterLabAppSettings": {
        "AppLifecycleManagement": {
            "IdleSettings": {
                "LifecycleManagement": "ENABLED",
                "IdleTimeoutInMinutes": 120,
```

```
                "MaxIdleTimeoutInMinutes": 120,
                "MinIdleTimeoutInMinutes": 120
        }
    }
}

## default-user-settings.json example for letting users customize the default timeout,
 between 2-5 hours
{
    "JupyterLabAppSettings": {
        "AppLifecycleManagement": {
            "IdleSettings": {
                "LifecycleManagement": "ENABLED",
                "IdleTimeoutInMinutes": 120,
                "MinIdleTimeoutInMinutes": 120,
                "MaxIdleTimeoutInMinutes": 300
        }
    }
}
```

Perfil de usuario

En el siguiente comando se muestra cómo habilitar el cierre por inactividad al actualizar un perfil de usuario existente. Para agregar el cierre por inactividad para un nuevo perfil de usuario, utilice el comando `create-user-profile` en su lugar.

> **Note**
>
> Si el cierre por inactividad se configura mientras hay aplicaciones en ejecución, deben reiniciarse para que la configuración de cierre por inactividad surta efecto.

```
aws sagemaker update-user-profile --region region --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name --user-settings file://user-settings.json

## user-settings.json example for enforcing the default timeout
{
    "JupyterLabAppSettings": {
        "AppLifecycleManagement": {
            "IdleSettings": {
                "LifecycleManagement": "ENABLED",
                "IdleTimeoutInMinutes": 120,
```

```
                "MaxIdleTimeoutInMinutes": 120,
                "MinIdleTimeoutInMinutes": 120
        }
    }
}

## user-settings.json example for letting users customize the default timeout, between
 2-5 hours
{
    "JupyterLabAppSettings": {
        "AppLifecycleManagement": {
            "IdleSettings": {
                "LifecycleManagement": "ENABLED",
                "IdleTimeoutInMinutes": 120,
                "MinIdleTimeoutInMinutes": 120,
                "MaxIdleTimeoutInMinutes": 300
        }
    }
}
```

Actualización de la configuración predeterminada de cierre por inactividad

La configuración de cierre por inactividad se puede actualizar para los dominios o para los perfiles de usuario.

> **Note**
>
> Si el cierre por inactividad se configura mientras hay aplicaciones en ejecución, deben reiniciarse para que la configuración de cierre por inactividad surta efecto.

Actualización de la configuración de un dominio

1. Vaya al dominio.
2. Elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
3. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, vaya al editor de código o a JupyterLab la sección.
4. En la sección de la aplicación cuyo límite de tiempo de cierre por inactividad desee modificar, seleccione Editar.
5. Actualice la configuración de cierre por inactividad del dominio.

6. Seleccione Save Changes (Guardar cambios).

Actualización de la configuración de un perfil de usuario

1. Vaya al dominio.
2. Seleccione la pestaña Perfiles de usuario.
3. En la pestaña Perfiles de usuario, seleccione el perfil de usuario que desee editar.
4. En la página Perfil de usuario, seleccione la pestaña Aplicaciones.
5. En la pestaña Aplicaciones, vaya al editor de código o a JupyterLab la sección.
6. En la sección de la aplicación cuyo límite de tiempo de cierre por inactividad desee modificar, seleccione Editar.
7. Actualice la configuración de cierre por inactividad del perfil de usuario.
8. Seleccione Save Changes (Guardar cambios).

Modificación del límite de tiempo de cierre por inactividad

Los usuarios pueden modificar el límite del tiempo de cierre por inactividad si el administrador les proporciona acceso al agregar la compatibilidad con el cierre por inactividad. Si se agrega la compatibilidad con el cierre por inactividad, es posible que se aplique un límite al tiempo máximo al cierre por inactividad. El usuario puede establecer cualquier valor comprendido entre el límite inferior y el límite superior.

1. Para iniciar Amazon SageMaker Studio, sigue los pasos que se indican a continuaciónLanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la sección Aplicaciones, seleccione el tipo de aplicación para el que desee actualizar el tiempo de cierre por inactividad.
3. Seleccione el espacio que desea actualizar.
4. Actualice Tiempo de cierre por inactividad (minutos) con el valor deseado.

> **Note**
>
> Si el cierre por inactividad se configura mientras hay aplicaciones en ejecución, deben reiniciarse para que la configuración de cierre por inactividad surta efecto.

Aplicaciones compatibles con Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Amazon SageMaker Studio es compatible con las siguientes aplicaciones:

- Editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source: el editor de código ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) ligero y potente con capacidades avanzadas, como métodos abreviados, terminal, depuración avanzada y herramientas de refactorización. Se trata de una aplicación de Studio basada en navegador y totalmente administrada. Para obtener más información, consulte Editor de código en Amazon SageMaker Studio.
- Amazon SageMaker Studio Classic: Amazon SageMaker Studio Classic es un IDE basado en web para el aprendizaje automático. Con Studio Classic puede crear, entrenar, depurar, implementar y supervisar sus modelos de machine learning. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.
- JupyterLab— JupyterLab ofrece un conjunto de funciones que amplían la oferta de portátiles totalmente gestionados. Incluye kernels que se inician en cuestión de segundos, un tiempo de ejecución preconfigurado con la ciencia de datos más popular, marcos de trabajo de machine learning y almacenamiento en bloques de alto rendimiento. Para obtener más información, consulte SageMaker JupyterLab.
- Amazon SageMaker Canvas: con SageMaker Canvas, puede utilizar el aprendizaje automático para generar predicciones sin necesidad de escribir código. Con Canvas, puede chatear con modelos de lenguajes extensos populares (LLMs), acceder a ready-to-use modelos o crear un modelo personalizado basado en sus datos. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Lienzo.
- RStudio— RStudio es un entorno de desarrollo integrado para R. Incluye una consola y un editor de resaltado de sintaxis que permite ejecutar código directamente. También incluye herramientas de trazado, de historial, de depuración y de administración de espacios de trabajo. Para obtener más información, consulte RStudio en Amazon SageMaker AI.

Conecte su IDE remoto a SageMaker espacios con acceso remoto

Puedes conectarte remotamente desde tu IDE remoto a los espacios de Amazon SageMaker Studio. Puede utilizar su configuración IDE local personalizada, incluidas las herramientas de desarrollo asistidas por IA y las extensiones personalizadas, con los recursos informáticos escalables de Amazon SageMaker AI. En esta guía se proporcionan conceptos e instrucciones de configuración para administradores y usuarios.

Una conexión IDE remota establece una conexión segura entre su IDE local y SageMaker los espacios. Esta conexión le permite:

- Acceda a los recursos informáticos de SageMaker IA: ejecute código en una infraestructura de SageMaker IA escalable desde su entorno local
- Mantenga los límites de seguridad: trabaje dentro del mismo marco de seguridad que la SageMaker IA
- Mantenga su experiencia de IDE habitual: utilice extensiones, temas y configuraciones locales compatibles que admitan el desarrollo remoto

> **Note**
>
> No todas las extensiones IDE son compatibles con el desarrollo remoto. Las extensiones que requieren componentes de GUI locales, tienen dependencias de arquitectura o necesitan interacciones específicas entre el cliente y el servidor pueden no funcionar correctamente en el entorno remoto. Compruebe que las extensiones requeridas sean compatibles con el desarrollo remoto antes de utilizarlas.

Temas

- Conceptos clave
- Métodos de conexión
- Soportado IDEs
- Requisitos de la versión IDE
- Requisitos del sistema operativo
- Requisitos previos de la máquina local
- Requisitos de imágenes

- Requisitos de instancias
- Configuración del acceso remoto
- Configure el IDE remoto
- AWS Regiones compatibles

Conceptos clave

- Conexión remota: un túnel seguro entre su IDE remoto y un SageMaker espacio. Esta conexión permite el desarrollo interactivo y la ejecución de código mediante recursos informáticos de SageMaker IA.
- Espacio Amazon SageMaker Studio: un entorno dedicado dentro de Amazon SageMaker Studio en el que puede gestionar el almacenamiento y los recursos de sus aplicaciones de Studio.
- Enlace profundo: botón (URL directa) de la SageMaker interfaz de usuario que inicia una conexión remota con el IDE local.

Métodos de conexión

Existen tres formas principales de conectar tu IDE remoto a los SageMaker espacios:

- Acceso mediante enlaces profundos: puedes conectarte directamente a un espacio específico mediante el botón de espacio abierto con SageMaker IA. Utiliza patrones de URL para establecer una conexión remota y abrir tu SageMaker espacio en tu IDE remoto.
- AWS Toolkit for Visual Studio Code: puede autenticarse con AWS Toolkit for Visual Studio Code. Esto le permite conectarse a espacios y abrir una ventana conectada remotamente desde su IDE remoto.
- Conexión de terminal SSH: puede conectarse a través de la línea de comandos mediante la configuración de SSH.

Soportado IDEs

La conexión remota a los espacios de Studio admite:

- Visual Studio Code
- Kiro
- Cursor

Requisitos de la versión IDE

En la siguiente tabla se enumeran los requisitos de versión mínimos para cada IDE remoto compatible.

IDE	Versión mínima
Visual Studio Code	v1.90 o superior. Recomendamos utilizar la última versión estable.
Kiro	v0.10.78 o superior
Cursor	v2.6.18 o superior

La extensión AWS Toolkit es necesaria para conectar el IDE remoto a los espacios de Studio. Para Kiro y Cursor, se requiere la versión 3.100 o superior de la extensión AWS Toolkit.

Requisitos del sistema operativo

Para conectarse de forma remota a los espacios de Studio, necesita uno de los siguientes sistemas operativos:

- macOS 13 o superior
- Windows 10
  - El soporte de Windows 10 finaliza el 14 de octubre de 2025
- Windows 11
- Linux
  - Para VS Code, instale el código VS Code oficial de Microsoft para Linux, no una versión de código abierto

Requisitos previos de la máquina local

Antes de conectar el IDE remoto a los espacios de Studio, asegúrese de que su máquina local tenga las dependencias y el acceso a la red necesarios.

> **Important**
>
> Los entornos con restricciones de instalación de software pueden impedir que los usuarios instalen las dependencias necesarias. Busca AWS Toolkit for Visual Studio Code automáticamente estas dependencias al iniciar conexiones remotas y, si falta alguna, solicitará la instalación. Coordínese con su departamento de TI para asegurarse de que estos componentes estén disponibles.

Dependencias locales requeridas

Su máquina local debe tener instalados los siguientes componentes:

- Extensión Remote-SSH: extensión de desarrollo remoto para su IDE (disponible en el mercado de extensiones para VS Code, Kiro y Cursor)
- Complemento de administrador de sesiones: necesario para una administración segura de las sesiones
- Cliente SSH: componente estándar en la mayoría de las máquinas (se recomienda OpenSSH para Windows)
- Comando CLI IDE: normalmente se incluye con la instalación del IDE (por ejemplo, `code` para VS Code, `kiro` para Kiro, `cursor` para Cursor)

Requisitos específicos de la plataforma

- Usuarios de Windows: se requiere la PowerShell versión 5.1 o posterior para las conexiones de terminales SSH

Requisitos de conectividad de red

Su máquina local debe tener acceso de red a los puntos finales del administrador de sesiones. Por ejemplo, en EE. UU. Este (Virginia del Norte) (us-east-1) pueden ser:

- ssm.us-east-1.amazonaws.com
- ssm.us-east-1.api.aws
- ssmmessages.us-east-1.amazonaws.com
- ec2messages.us-east-1.amazonaws.com

Requisitos de imágenes

SageMaker Imágenes de distribución

Cuando utilice SageMaker Distribution con acceso remoto, utilice la versión 2.7 o posterior de SageMaker Distribution.

Imágenes personalizadas

Cuando utilice Bring your own image (BYOI) el acceso remoto, asegúrese de seguir las especificaciones de imagen personalizadas y de que estén instaladas las siguientes dependencias:

- `curlo wget` — Necesario para descargar componentes AWS CLI
- `unzip`— Necesario para extraer los archivos AWS CLI de instalación
- `tar`— Necesario para la extracción de archivos
- `gzip`— Necesario para la gestión de archivos comprimidos

Requisitos de instancias

- Memoria: 8 GB o más
- Tipos de instancia: use instancias con al menos 8 GB de memoria. No se admiten los siguientes tipos de instancia por falta de memoria (menos de 8 GB): `ml.t3.medium`, `ml.c7i.large`, `ml.c6i.large`, `ml.c6id.large` y `ml.c5.large`. Para obtener una lista más completa de los tipos de instancia, consulte la página Precios de las instancias bajo demanda de Amazon EC2.

Temas

- Configuración del acceso remoto
- Configure el IDE remoto
- AWS Regiones compatibles

Configuración del acceso remoto

Antes de que los usuarios puedan conectar su IDE remoto a los espacios de Studio, el administrador debe configurar los permisos. En esta sección, se proporcionan instrucciones a los administradores sobre cómo configurar su dominio Amazon SageMaker AI con acceso remoto.

Los distintos métodos de conexión requieren distintos permisos de IAM. Configure los permisos adecuados en función de cómo se conectarán los usuarios. Utilice el siguiente flujo de trabajo junto con los permisos correspondientes al método de conexión.

> **Important**
>
> Actualmente, las conexiones IDE remotas se autentican con credenciales de IAM, no con de IAM Identity Center. Esto afecta a los dominios que utilizan el método de autenticación de IAM Identity Center para que los usuarios accedan al dominio. Si prefiere no utilizar la autenticación de IAM para las conexiones remotas, puede desactivar esta característica con la clave condicional `RemoteAccess` de sus políticas de IAM. Para obtener más información, consulte Aplicación del acceso remoto. Al utilizar las credenciales de IAM, las conexiones IDE remotas pueden mantener las sesiones activas incluso después de cerrar sesión en el IAM Identity Center. A veces, estas conexiones IDE remotas pueden persistir hasta 12 horas. Para garantizar la seguridad de su entorno, los administradores deben revisar la configuración de duración de la sesión siempre que sea posible y tener cuidado al utilizar estaciones de trabajo compartidas o redes públicas.

1. Elija uno de los siguientes permisos de método de conexión que se ajuste a los Métodos de conexión de sus usuarios.
2. Cree una política de IAM personalizada basada en el permiso del método de conexión.

Temas

- Paso 1: configuración de la seguridad y los permisos
- Paso 2: activación del acceso remoto en su espacio
- Control de acceso avanzado
- Configuración de Studio para que se ejecute con subredes sin acceso a Internet dentro de una VPC
- Configura el filtrado automático del espacio de Studio cuando utilices el AWS kit de herramientas

Paso 1: configuración de la seguridad y los permisos

Temas

- Método 1: permisos de enlace profundo

- Método 2: permisos del AWS kit de herramientas
- Método 3: permisos de terminal SSH

> **Important**
>
> El uso de permisos amplios`sagemaker:StartSession`, especialmente con un recurso comodín, * crea el riesgo de que cualquier usuario con este permiso pueda iniciar una sesión en cualquier aplicación de SageMaker Space de la cuenta. Esto puede provocar que los científicos de datos accedan involuntariamente a los espacios de otros usuarios SageMaker . En el caso de los entornos de producción, debes limitar estos permisos a un espacio específico ARNs para hacer cumplir el principio del privilegio mínimo. Consulte algunos ejemplos Control de acceso avanzado de políticas de permisos más detalladas que utilizan restricciones basadas en recursos ARNs, etiquetas y redes.

Método 1: permisos de enlace profundo

Para los usuarios que se conecten a través de enlaces directos desde la SageMaker interfaz de usuario, utilice el siguiente permiso y adjúntelo a su función de ejecución de SageMaker AI Space o de ejecución de dominio. Si el rol de ejecución del espacio no está configurado, se utiliza el rol de ejecución del dominio de forma predeterminada.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictStartSessionOnSpacesToUserProfile",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:StartSession"
            ],
            "Resource": "arn:*:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "sagemaker:ResourceTag/sagemaker:user-profile-
arn": "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/${sagemaker:DomainId}/
${sagemaker:UserProfileName}"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

Método 2: permisos del AWS kit de herramientas

Para los usuarios que se conectan a través de la AWS Toolkit for Visual Studio Code extensión, adjunte la siguiente política a una de las siguientes opciones:

- Para la autenticación de IAM, asocie esta política al rol o usuario de IAM.
- Para la autenticación de IdC, asocie esta política a los conjuntos de permisos administrados por el IdC.

Para mostrar solo los espacios relevantes para el usuario autenticado, consulteInformación general sobre el filtrado.

> **Important**
>
> La siguiente política, que utiliza * como restricción de recursos, solo se recomienda para realizar pruebas rápidas. En el caso de los entornos de producción, debe limitar estos permisos a un espacio específico ARNs para aplicar el principio del privilegio mínimo. Consulte algunos ejemplos Control de acceso avanzado de políticas de permisos más detalladas que utilizan restricciones basadas en recursos ARNs, etiquetas y redes.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListSpaces",
                "sagemaker:DescribeSpace",
                "sagemaker:ListApps",
```

```
                "sagemaker:DescribeApp",
                "sagemaker:DescribeDomain",
                "sagemaker:UpdateSpace",
                "sagemaker:CreateApp",
                "sagemaker:DeleteApp",
                "sagemaker:AddTags"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowStartSessionOnSpaces",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:StartSession",
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/space-
name-1",
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/space-
name-2"
            ]
        }
    ]
}
```

Método 3: permisos de terminal SSH

En el caso de las conexiones de terminales SSH, se `StartSession` invoca a la API mediante el siguiente script de comandos del proxy SSH, con las credenciales locales. AWS Consulte Configurar la AWS CLI para obtener información e instrucciones sobre cómo configurar las credenciales locales AWS del usuario. Para utilizar estos permisos:

1. Asocie esta política al rol o usuario de IAM asociado a las credenciales de AWS locales.
2. Si utiliza un perfil de credenciales con nombre, modifique el comando proxy en su configuración de SSH:

```
ProxyCommand '/home/user/sagemaker_connect.sh' '%h' YOUR_CREDENTIAL_PROFILE_NAME
```

> **Note**
>
> La política debe adjuntarse a la identidad de IAM (usuario/rol) utilizada en la configuración de AWS credenciales locales, no a la función de ejecución del dominio de Amazon SageMaker AI.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowStartSessionOnSpecificSpaces",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:StartSession",
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/space-name-1",
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/space-name-2"
            ]
        }
    ]
}
```

Tras la configuración, los usuarios pueden ejecutar `ssh my_studio_space_abc` para iniciar el espacio. Para obtener más información, consulte Método 3: conectarse desde el terminal a través de la CLI de SSH.

Paso 2: activación del acceso remoto en su espacio

Tras configurar los permisos, debes activar el acceso remoto e iniciar tu espacio en Studio para que el usuario pueda conectarse mediante su IDE remoto. Solo tiene que configurarlo una vez.

> **Note**
>
> Si sus usuarios se conectan mediante este pasoMétodo 2: permisos del AWS kit de herramientas, no es necesario que realice este paso. AWS Toolkit for Visual Studio los usuarios pueden habilitar el acceso remoto desde el kit de herramientas.

Activación del acceso remoto en su espacio de Studio

1. Abre Amazon SageMaker Studio.
2. Abra la interfaz de usuario de Studio.
3. Vaya a su espacio.
4. En los detalles del espacio, active Acceso remoto.
5. Seleccione Ejecutar espacio.

Control de acceso avanzado

Amazon SageMaker AI admite el control de acceso basado en atributos (ABAC) para lograr un control de acceso detallado para las conexiones IDE remotas mediante políticas ABAC. Los siguientes son ejemplos de políticas de ABAC para conexiones IDE remotas.

Temas

- Aplicación del acceso remoto
- Control de acceso basado en etiquetas

Aplicación del acceso remoto

Controle el acceso a los recursos con la clave de condición `sagemaker:RemoteAccess`. Esto es compatible con `CreateSpace` y. `UpdateSpace` APIs El siguiente ejemplo utiliza `CreateSpace`.

Puede garantizar que los usuarios no puedan crear espacios con el acceso remoto activado. Esto ayuda a mantener la seguridad pues se establece una configuración de acceso más restringida de forma predeterminada. Con la siguiente política, los usuarios pueden:

- Crear nuevos espacios de Studio en los que el acceso remoto está deshabilitado de forma explícita.
- Crear nuevos espacios de Studio sin especificar ninguna configuración de acceso remoto.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyCreateSpaceRemoteAccessEnabled",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateSpace",
                "sagemaker:UpdateSpace"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:RemoteAccess": [
                        "ENABLED"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowCreateSpace",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateSpace",
                "sagemaker:UpdateSpace"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
        }
    ]
}
```

Control de acceso basado en etiquetas

Implemente un control de acceso basado en etiquetas para restringir las conexiones en función de los recursos y las etiquetas de entidad principal.

Puede asegurarse de que los usuarios solo puedan acceder a los recursos adecuados según su rol y las asignaciones de proyectos. Puede utilizar la siguiente política para:

- Permita que los usuarios se conecten solo a los espacios que coincidan con el equipo, entorno y centro de costos asignados.
- Implementar el control de acceso detallado basado en la estructura organizativa.

En el siguiente ejemplo, el espacio se etiqueta con lo siguiente:

```
{ "Team": "ML", "Environment": "Production", "CostCenter": "12345" }
```

Puede tener un rol que contenga la siguiente política para hacer coincidir las etiquetas de recursos y entidad principal:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictStartSessionOnTaggedSpacesInDomain",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:StartSession"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/Team": "${aws:PrincipalTag/Team}",
                    "aws:ResourceTag/Environment": "${aws:PrincipalTag/
Environment}",
                    "aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/
CostCenter}",
                    "aws:ResourceTag/IDC_UserName": "${aws:PrincipalTag/
IDC_UserName}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Cuando las etiquetas del rol coinciden, el usuario tiene permiso para iniciar la sesión y conectarse de forma remota a su espacio. Para obtener más información, consulte Control de acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas.

Configuración de Studio para que se ejecute con subredes sin acceso a Internet dentro de una VPC

Esta guía le muestra cómo conectarse a los espacios de Amazon SageMaker Studio desde su IDE remoto cuando su dominio de Amazon SageMaker AI se ejecuta en subredes privadas sin acceso a Internet. También se enumeran los requisitos de conectividad y las opciones de configuración para establecer conexiones remotas seguras en entornos de red aislados.

Puede configurar Amazon SageMaker Studio para que se ejecute solo en modo VPC con subredes sin acceso a Internet. Esta configuración mejora la seguridad de sus cargas de trabajo de machine learning al operar en un entorno de red aislado en el que todo el tráfico fluye a través de la VPC. Para habilitar las comunicaciones externas y, al mismo tiempo, mantener la seguridad, utilice los puntos finales de la VPC para los AWS servicios y configure la PrivateLink VPC para las dependencias necesarias. AWS

Soporte IDE para conexiones de subredes privadas

La siguiente tabla muestra los métodos de conexión compatibles con cada IDE remoto cuando se conecta a espacios de Studio en subredes privadas sin acceso a Internet.

Método de conexión	VS Code	Kiro	Cursor
Compatibilidad con proxy HTTP	Soportado	compatible	No compatible
Servidor remoto y extensiones preempaquetados	compatible	No admitido	No admitido

> **Important**
>
> El cursor no es compatible para conectarse a espacios de Studio en subredes privadas sin acceso saliente a Internet.

Temas

- Requisitos de red del acceso remoto a Studio

- Configuración de la red de acceso remoto de Studio

Requisitos de red del acceso remoto a Studio

Limitaciones del modo VPC: Studio en el modo VPC solo admite subredes privadas. Studio no funciona con las subredes conectadas directamente a una puerta de enlace de Internet. Las conexiones IDE remotas comparten las mismas limitaciones que la IA. SageMaker Para obtener más información, consulte Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos.

Requisitos de VPC PrivateLink

Cuando la SageMaker IA se ejecute en subredes privadas, configure estos puntos de enlace de VPC de SSM además de los puntos de enlace de VPC estándar necesarios para ello. SageMaker Para obtener más información, consulte Conexión de Studio a través de un punto de conexión de VPC.

- `com.amazonaws.REGION.ssm`
- `com.amazonaws.REGION.ssmmessages`

Recomendaciones de políticas de puntos finales de VPC

Las siguientes son las políticas de puntos finales de VPC recomendadas que permiten realizar las acciones necesarias para el acceso remoto y, al mismo tiempo, utilizan la `aws:PrincipalIsAWSService` condición para garantizar que solo AWS servicios como Amazon SageMaker AI puedan realizar las llamadas. Para obtener más información sobre la clave de `aws:PrincipalIsAWSService` condición, consulta la documentación.

Política de puntos finales de SSM

Utilice la siguiente política para el `com.amazonaws.REGION.ssm` punto final:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "ssm:CreateActivation",
                "ssm:RegisterManagedInstance",
                "ssm:DeleteActivation",
                "ssm:DeregisterManagedInstance",
```

```
                "ssm:AddTagsToResource",
                "ssm:UpdateInstanceInformation",
                "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus",
                "ssm:DescribeInstanceInformation",
                "ssm:ListInstanceAssociations",
                "ssm:ListAssociations",
                "ssm:GetDocument",
                "ssm:PutInventory"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Política de puntos finales de SSM Messages

Utilice la siguiente política para el `com.amazonaws.`*`REGION`*`.ssmmessages` punto final:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "ssmmessages:CreateControlChannel",
                "ssmmessages:CreateDataChannel",
                "ssmmessages:OpenControlChannel",
                "ssmmessages:OpenDataChannel"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

Requisitos de red específicos de Visual Studio Code

La conexión remota de Visual Studio Code requiere el desarrollo remoto de Visual Studio Code, que requiere un acceso de red específico para instalar el servidor remoto y las extensiones. Consulte las preguntas frecuentes sobre el desarrollo remoto en la documentación de Visual Studio Code para ver todos los requisitos de red. A continuación se proporciona un resumen de los requisitos:

- Se debe acceder a los puntos de conexión del servidor de Visual Studio Code de Microsoft para instalar y actualizar el servidor remoto de Visual Studio Code.
- Se requiere acceso a Visual Studio Marketplace y a los puntos de conexión de CDN relacionados para instalar las extensiones de Visual Studio Code a través del panel de extensiones (como alternativa, las extensiones se pueden instalar manualmente con archivos VSIX sin conexión a Internet).
- Es posible que algunas extensiones requieran acceso a puntos de conexión adicionales para descargar las dependencias específicas. Consulte la documentación de la extensión para ver los requisitos de conectividad específicos.

Requisitos de red específicos de Kiro

La conexión remota de Kiro requiere el desarrollo remoto de Kiro, que necesita un acceso a la red específico para instalar el servidor remoto y las extensiones. Para obtener información sobre la configuración del firewall y el servidor proxy, consulte Configuración del firewall de Kiro. Los requisitos son similares a los de VS Code:

- Es necesario acceder a los puntos finales del servidor Kiro para instalar y actualizar el servidor remoto Kiro.
- Para instalar las extensiones de Kiro a través del panel de extensiones, es necesario acceder al mercado de extensiones y a los puntos finales de CDN relacionados.
- Es posible que algunas extensiones requieran acceso a puntos de conexión adicionales para descargar las dependencias específicas. Consulte la documentación de la extensión para ver los requisitos de conectividad específicos.

Configuración de la red de acceso remoto de Studio

Dispone de las siguientes opciones para conectar su IDE remoto a los espacios de Studio en subredes privadas:

- Proxy HTTP (compatible con VS Code y Kiro)
- Servidor remoto y extensiones preempaquetados (solo VS Code)

Configuración del proxy HTTP con una lista de permisos controlada

Cuando tu espacio de Studio esté protegido por un firewall o un proxy, permite el acceso a tu servidor IDE y a los puntos finales y relacionados con las extensiones CDNs .

1. Configure una subred pública para ejecutar el proxy HTTP (como Squid), donde podrá configurar los sitios web que quiere permitir. Asegúrate de que los espacios puedan acceder al proxy HTTP. SageMaker
2. La subred pública puede estar en la misma VPC que usa el estudio o en una VPC independiente emparejada con todos los VPCs dominios de Amazon AI. SageMaker

Configure el servidor remoto y las extensiones preempaquetados (solo en VS Code)

> **Note**
>
> Esta opción solo está disponible para Visual Studio Code. Kiro y Cursor no admiten la configuración de servidor remoto preconfigurada.

Si sus espacios de Studio no pueden acceder a puntos de conexión externos para descargar el servidor remoto y las extensiones de Visual Studio Code, puede preempaquetarlos. Con este enfoque, se exporta un archivo tarball que contiene el directorio `.VS Code-server` de una versión específica de Visual Studio Code. A continuación, se utiliza un script de configuración del ciclo de vida de la SageMaker IA (LCC) para copiar y extraer el archivo tar en el directorio principal (`/home/sagemaker-user`) de los espacios de Studio. Esta solución basada en LCC funciona tanto AWS con imágenes personalizadas como proporcionadas por usted. Incluso si no utiliza subredes privadas, este enfoque acelera la configuración del servidor remoto de Visual Studio Code y las extensiones preinstaladas.

Instrucciones para preempaquetar su servidor remoto de Visual Studio Code y las extensiones

1. Instale Visual Studio Code en su equipo local.
2. Lance un contenedor de Docker basado en Linux (x64) con SSH habilitado, ya sea localmente o a través de un espacio de Studio con acceso a Internet. Para simplificar, recomendamos utilizar un espacio de Studio temporal con acceso remoto y acceso a Internet.
3. Conecte el Visual Studio Code instalado al contenedor de Docker local mediante SSH remoto o conéctese al espacio de Studio a través de la característica de Visual Studio Code remota de Studio. Visual Studio Code instala el servidor remoto en `.VS Code-server` en el directorio principal del contenedor remoto durante la conexión. Para obtener más información, consulte Ejemplo de uso de Dockerfile para preempaquetar el servidor remoto y las extensiones de Visual Studio Code.
4. Después de conectarse de forma remota, asegúrese de usar el perfil predeterminado de Visual Studio Code.
5. Instale las extensiones de Visual Studio Code requeridas y valide su funcionalidad. Por ejemplo, cree y ejecute un cuaderno para instalar las extensiones relacionadas con el cuaderno de Jupyter en el servidor remoto de Visual Studio Code.

   Asegúrese de instalar la AWS Toolkit for Visual Studio Code extensión después de conectarse al contenedor remoto.
6. Archive el directorio `$HOME/.VS Code-server` (por ejemplo, `VS Code-server-with-extensions-for-1.100.2.tar.gz`) en el contenedor de Docker local o en la terminal del espacio de Studio conectado de forma remota.
7. Cargue el archivo tarball en Amazon S3.
8. Cree un script de LCC (Ejemplo de script LCC (LCC-install-VS C ode-server-v 1.100.2)) que:
   - descargue el archivo específico de Amazon S3,
   - lo extraiga en el directorio principal cuando se abra un espacio de Studio en una subred privada.
9. (Opcional) Amplíe el script de LCC para admitir los archivos tarball del servidor de Visual Studio Code por usuario almacenados en carpetas de Amazon S3 específicas del usuario.
10. (Opcional) Mantenga scripts de LCC específicos para cada versión (Ejemplo de script LCC (LCC-install-VS C ode-server-v 1.100.2)) que pueda asociar a sus espacios. De este modo, garantizará la compatibilidad entre su cliente local de Visual Studio Code y el servidor remoto.

Configura el filtrado automático del espacio de Studio cuando utilices el AWS kit de herramientas

Los usuarios pueden filtrar los espacios en el AWS Toolkit for Visual Studio Code explorador para mostrar solo los espacios relevantes. En esta sección se proporciona información sobre el filtrado y cómo configurar el filtrado automático.

Esta configuración solo se aplica cuando se utiliza el Método 2: AWS kit de herramientas en el IDE remoto método para conectarse desde su IDE remoto a los espacios de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Configuración del acceso remoto.

Temas

- Información general sobre el filtrado
- Configuración sobre la conexión con credenciales de IAM

Información general sobre el filtrado

El filtrado manual permite a los usuarios seleccionar manualmente los perfiles de usuario para los que mostrar los espacios a través de la interfaz del AWS kit de herramientas. Este método funciona para todos los tipos de autenticación y tiene prioridad sobre el filtrado automático. Para filtrar manualmente, consulte Filtrado manual.

El filtrado automatizado muestra automáticamente solo los espacios pertinentes para el usuario autenticado. Este comportamiento de filtrado depende del método de autenticación durante el inicio de sesión. Consulte cómo conectarse AWS desde el kit de herramientas en la Guía del usuario de Toolkit for VS Code para obtener más información. A continuación, se enumeran las opciones de inicio de sesión.

- Autenticación y conexión mediante el inicio de sesión único (SSO): el filtrado automático funciona de forma predeterminada.
- Autenticación y conexión con las credenciales de IAM: el filtrado automático requiere que el administrador configure las siguientes credenciales de IAM. Sin esta configuración, AWS Toolkit no puede identificar qué espacios pertenecen al usuario, por lo que todos los espacios se muestran de forma predeterminada.
  - Uso de credenciales de usuario de IAM
  - Uso de credenciales de sesión con un rol de IAM asumido

Configuración sobre la conexión con credenciales de IAM

Si se usan credenciales de usuario de IAM

El Kit de herramientas de Visual Studio Code puede hacer coincidir los espacios que pertenecen a los perfiles de usuario que comienzan con el nombre de usuario de IAM autenticado o el nombre de sesión del rol asumido. Para configurarlo:

> **Note**
>
> Los administradores deben configurar los nombres de los perfiles de usuario de Studio para que sigan esta convención de nomenclatura para que el filtrado automático funcione correctamente.

- Los administradores deben asegurarse de que los nombres de los perfiles de usuario de Studio sigan la convención de nomenclatura:
  - Para los usuarios de IAM: prefijo con *`IAM-user-name`*`-`
  - Para roles asumidos: prefijo con *`assumed-role-session-name`*`-`
- `aws sts get-caller-identity` devuelve la información de identidad utilizada para la coincidencia.
- Los espacios que pertenezcan a los perfiles de usuario coincidentes se filtrarán automáticamente en el Kit de herramientas de Visual Studio Code.

Al utilizar credenciales de sesión con roles de IAM asumidos Además de la configuración que se indica anteriormente al usar las credenciales de usuario de IAM, deberá asegurarse de que la sesión ARNs incluya identificadores de usuario como prefijos que coincidan. Puede configurar políticas de confianza que garanticen que la sesión ARNs incluya identificadores de usuario como prefijos. Cree una política de confianza y asóciela al rol asumido que se utiliza para la autenticación.

Esta configuración no es necesaria para las credenciales de usuario de IAM directas ni para la autenticación de IdC.

Configurar una política de confianza para un ejemplo de credenciales de sesión de rol de IAM: cree una política de confianza que obligue a las sesiones de rol a incluir el nombre de usuario de IAM. A continuación se muestra un ejemplo de política:

```
{
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT:root"},
            "Condition": {
                "StringLike": {"sts:RoleSessionName": "${aws:username}"}
            }
        }
    ]
}
```

Configure el IDE remoto

Una vez que los administradores completen las instruccionesConecte su IDE remoto a SageMaker espacios con acceso remoto, podrá conectar su IDE remoto a sus SageMaker espacios remotos.

Temas

- Configuración del entorno local
- Conéctese a su IDE remoto
- Conexión a una VPC con subredes sin acceso a Internet
- Filtración de los espacios de Studio

Configuración del entorno local

Instale el IDE remoto que prefiera en su máquina local:

- Visual Studio Code
- Kiro
- Cursor

Para obtener información sobre los requisitos de la versión, consulteRequisitos de la versión IDE.

Conéctese a su IDE remoto

Antes de que pueda establecer una conexión desde su IDE remoto a sus SageMaker espacios remotos, su administrador debe hacerloConfiguración del acceso remoto. El administrador configura

un método específico para que usted pueda establecer una conexión. Elija el método que se ha configurado para usted.

Temas

- Método 1: enlace profundo desde la interfaz de usuario de Studio
- Método 2: AWS kit de herramientas en el IDE remoto
- Método 3: conectarse desde el terminal a través de la CLI de SSH

Método 1: enlace profundo desde la interfaz de usuario de Studio

Use el siguiente procedimiento para establecer una conexión mediante un enlace profundo.

1. Abre Amazon SageMaker Studio.
2. En la interfaz de usuario de Studio, vaya a su espacio.
3. Selecciona el botón Abrir en VS Code, Abrir en Kiro o Abrir en el cursor para el IDE que prefieras. Asegúrese de que su IDE preferido ya esté instalado en su ordenador local.
4. Cuando se le solicite, confirme que desea abrir el IDE. El IDE se abre con otra ventana emergente para confirmarlo. Una vez completada, se establece la conexión remota.

Método 2: AWS kit de herramientas en el IDE remoto

Use el siguiente procedimiento para establecer una conexión mediante el AWS Toolkit for Visual Studio Code. Este método está disponible para VS Code, Kiro y Cursor.

1. Abre tu IDE remoto (VS Code, Kiro o Cursor).
2. Abre la extensión AWS Toolkit.
3. Conéctese a AWS.
4. En el AWS Explorador, expande SageMaker AI y, a continuación, expande Studio.
5. Busque su espacio de Studio.
6. Elija el icono Conectar situado junto a su espacio para iniciarlo.

> **Note**
>
> - Detenga y reinicie el espacio del Kit de herramientas para Visual Studio para habilitar el acceso remoto, si todavía no está conectado.

- Si el espacio no utiliza un tamaño de instancia compatible, se le pedirá que cambie la instancia.

Método 3: conectarse desde el terminal a través de la CLI de SSH

Elija una de las siguientes opciones de plataforma para ver el procedimiento para establecer una conexión mediante la CLI de SSH.

> **Note**
>
> - Asegúrese de tener Requisitos previos de la máquina local instaladas las versiones más recientes antes de seguir las instrucciones que aparecen a continuación.
> - Si es asíBring your own image (BYOI), asegúrese de haber instalado las dependencias necesarias que se enumeran en Requisitos de imágenes antes de continuar

Linux/macOS

Cree un script de intérprete de comandos (por ejemplo, `/home/user/sagemaker_connect.sh`):

```
#!/bin/bash
# Disable the -x option if printing each command is not needed.
set -exuo pipefail

SPACE_ARN="$1"
AWS_PROFILE="${2:-}"

# Validate ARN and extract region
if [[ "$SPACE_ARN" =~ ^arn:aws[-a-z]*:sagemaker:([a-z0-9-]+):[0-9]{12}:space\/[^\/]+
\/[^\/]+$ ]]; then
    AWS_REGION="${BASH_REMATCH[1]}"
else
    echo "Error: Invalid SageMaker Studio Space ARN format."
    exit 1
fi

# Optional profile flag
PROFILE_ARG=()
```

```
if [[ -n "$AWS_PROFILE" ]]; then
    PROFILE_ARG=(--profile "$AWS_PROFILE")
fi

# Start session
START_SESSION_JSON=$(aws sagemaker start-session \
    --resource-identifier "$SPACE_ARN" \
    --region "${AWS_REGION}" \
    "${PROFILE_ARG[@]}")

# Extract fields using grep and sed
SESSION_ID=$(echo "$START_SESSION_JSON" | grep -o '"SessionId": "[^"]*"' | sed
 's/.*: "//;s/"$//')
STREAM_URL=$(echo "$START_SESSION_JSON" | grep -o '"StreamUrl": "[^"]*"' | sed
 's/.*: "//;s/"$//')
TOKEN=$(echo "$START_SESSION_JSON" | grep -o '"TokenValue": "[^"]*"' | sed 's/.*:
 "//;s/"$//')

# Validate extracted values
if [[ -z "$SESSION_ID" || -z "$STREAM_URL" || -z "$TOKEN" ]]; then
    echo "Error: Failed to extract session information from sagemaker start session
 response."
    exit 1
fi

# Call session-manager-plugin
session-manager-plugin \
    "{\"streamUrl\":\"$STREAM_URL\",\"tokenValue\":\"$TOKEN\",\"sessionId\":
\"$SESSION_ID\"}" \
    "$AWS_REGION" "StartSession"
```

1. Haga que el script sea ejecutable.

```
chmod +x /home/user/sagemaker_connect.sh
```

2. Configure `$HOME/.ssh/config` para agregar la siguiente entrada:

```
Host space-name
  HostName 'arn:PARTITION:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/space-
name'
  ProxyCommand '/home/user/sagemaker_connect.sh' '%h'
  ForwardAgent yes
```

```
  AddKeysToAgent yes
  StrictHostKeyChecking accept-new
```

Por ejemplo, el valor *PARTITION* puede ser `aws`.

Si necesita usar un perfil de AWS credenciales con nombre, cambie el comando proxy de la siguiente manera:

```
  ProxyCommand '/home/user/sagemaker_connect.sh' '%h' YOUR_CREDENTIAL_PROFILE_NAME
```

- Conéctese a través de SSH o ejecute el comando SCP:

```
ssh space-name
scp file_abc space-name:/tmp/
```

Windows

Requisitos previos para Windows:

- PowerShell 5.1 o posterior
- Cliente SSH (se recomienda OpenSSH)

Cree un PowerShell script (por ejemplo,): `C:\Users\user-name\sagemaker_connect.ps1`

```
# sagemaker_connect.ps1
param(
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    [string]$SpaceArn,

    [Parameter(Mandatory=$false)]
    [string]$AwsProfile = ""
)

# Enable error handling
$ErrorActionPreference = "Stop"

# Validate ARN and extract region
if ($SpaceArn -match "^arn:aws[-a-z]*:sagemaker:([a-z0-9-]+):[0-9]{12}:space\/[^\/]+
\/[^\/]+$") {
    $AwsRegion = $Matches[1]
```

```
} else {
    Write-Error "Error: Invalid SageMaker Studio Space ARN format."
    exit 1
}

# Build AWS CLI command
$awsCommand = @("sagemaker", "start-session", "--resource-identifier", $SpaceArn,
 "--region", $AwsRegion)

if ($AwsProfile) {
    $awsCommand += @("--profile", $AwsProfile)
}

try {
    # Start session and capture output
    Write-Host "Starting SageMaker session..." -ForegroundColor Green
    $startSessionOutput = & aws @awsCommand

    # Try to parse JSON response
    try {
        $sessionData = $startSessionOutput | ConvertFrom-Json
    } catch {
        Write-Error "Failed to parse JSON response: $_"
        Write-Host "Raw response was:" -ForegroundColor Yellow
        Write-Host $startSessionOutput
        exit 1
    }

    $sessionId = $sessionData.SessionId
    $streamUrl = $sessionData.StreamUrl
    $token = $sessionData.TokenValue

    # Validate extracted values
    if (-not $sessionId -or -not $streamUrl -or -not $token) {
        Write-Error "Error: Failed to extract session information from sagemaker
 start session response."
        Write-Host "Parsed response was:" -ForegroundColor Yellow
        Write-Host ($sessionData | ConvertTo-Json)
        exit 1
    }

    Write-Host "Session started successfully. Connecting..." -ForegroundColor Green

    # Create session manager plugin command
```

```
    $sessionJson = @{
        streamUrl = $streamUrl
        tokenValue = $token
        sessionId = $sessionId
    } | ConvertTo-Json -Compress

    # Escape the JSON string
    $escapedJson = $sessionJson -replace '"', '\"'

    # Call session-manager-plugin
    & session-manager-plugin "$escapedJson" $AwsRegion "StartSession"

} catch {
    Write-Error "Failed to start session: $_"
    exit 1
}
```

- Configure `C:\Users\`*`user-name`*`\.ssh\config` para agregar la siguiente entrada:

```
Host space-name
  HostName "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/space-name"
  ProxyCommand "C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -
ExecutionPolicy RemoteSigned -File "C:\\Users\\user-name\\sagemaker_connect.ps1"
 "%h"
  ForwardAgent yes
  AddKeysToAgent yes
  User sagemaker-user
  StrictHostKeyChecking accept-new
```

Conexión a una VPC con subredes sin acceso a Internet

Antes de conectar su IDE remoto a espacios de Studio en subredes privadas sin acceso a Internet, asegúrese de que su administrador lo haya hechoConfiguración de Studio para que se ejecute con subredes sin acceso a Internet dentro de una VPC.

Dispones de las siguientes opciones para conectar tu IDE remoto a los espacios de Studio en subredes privadas:

- Configura el proxy HTTP (compatible con VS Code y Kiro)
- Servidor remoto y extensiones preempaquetados (solo VS Code)

> **Important**
>
> El cursor no es compatible para conectarse a espacios de Studio en subredes privadas sin acceso saliente a Internet.

Temas

- Proxy HTTP con una lista de permisos controlada
- Servidor remoto y extensiones preempaquetados (solo VS Code)

Proxy HTTP con una lista de permisos controlada

Cuando tu espacio de Studio esté protegido por un firewall o un proxy, pídele al administrador que te permita acceder al servidor IDE y a los puntos finales y relacionados con las extensiones. CDNs Para obtener más información, consulte Configuración del proxy HTTP con una lista de permisos controlada.

VS Code

Configure el proxy HTTP para el desarrollo remoto de VS Code proporcionando la URL del proxy con la `remote.SSH.httpProxy` configuración o. `remote.SSH.httpsProxy`

> **Note**
>
> Considere habilitar «Remote.ssh: Use Curl and Wget Configuration Files» para usar la configuración del entorno y los archivos remotos. `curlrc` `wgetrc` Esto es para que los `wgetrc` archivos `curlrc` y, colocados en sus respectivas ubicaciones predeterminadas en el SageMaker espacio, puedan usarse para habilitar ciertos casos.

Kiro

Configure el proxy HTTP para el desarrollo remoto de Kiro configurando la `aws.sagemaker.ssh.kiro.httpsProxy` configuración en su punto final de proxy HTTP o HTTPS.

Si utiliza servidores MCP (Model Context Protocol) en Kiro, también necesitará añadir las variables de entorno del proxy a la configuración de su servidor MCP:

```
"env": {
    "http_proxy": "${http_proxy}",
    "https_proxy": "${https_proxy}"
}
```

Esta opción funciona cuando se le permite configurar un proxy HTTP e instalar extensiones adicionales de forma flexible, ya que algunas extensiones requieren un punto de conexión público.

Servidor remoto y extensiones preempaquetados (solo VS Code)

> **Note**
>
> Esta opción solo está disponible para Visual Studio Code. Kiro y Cursor no admiten la configuración de servidor remoto preconfigurada.

Si sus espacios de Studio no pueden acceder a puntos de conexión externos para descargar el servidor remoto y las extensiones de Visual Studio Code, puede preempaquetarlos. Con este enfoque, su administrador puede exportar un archivo tarball que contiene el directorio `.VS Code-server` de una versión específica de Visual Studio Code. A continuación, el administrador utiliza un script de configuración del ciclo de vida de la SageMaker IA (LCC) para copiar y extraer el archivo tar en su directorio principal (). `/home/sagemaker-user` Para obtener más información, consulte Configure el servidor remoto y las extensiones preempaquetados (solo en VS Code).

Instrucciones para preempaquetar su servidor remoto de Visual Studio Code y las extensiones

1. Instale Visual Studio Code en su equipo local.
2. Cuando te conectas al espacio: SageMaker
   - Utilice el perfil predeterminado para garantizar que sea compatible con las extensiones preempaquetadas. De lo contrario, tendrá que instalar las extensiones con los archivos VSIX descargados después de conectarse al espacio de Studio.
   - Elija un script de LCC específico de la versión de Visual Studio Code para asociarlo al espacio cuando lo lance.

Ejemplo de uso de Dockerfile para preempaquetar el servidor remoto y las extensiones de Visual Studio Code

El siguiente es un ejemplo de Dockerfile para lanzar un contenedor local con el servidor SSH preinstalado, en el caso de que no se pueda crear un espacio con acceso remoto y a Internet.

> **Note**
>
> - En este ejemplo, el servidor SSH no requiere autenticación y solo se usa para exportar el servidor remoto de Visual Studio Code.
> - El contenedor debe diseñarse y ejecutarse en una arquitectura x64.

```
FROM amazonlinux:2023

# Install OpenSSH server and required tools
RUN dnf install -y \
    openssh-server \
    shadow-utils \
    passwd \
    sudo \
    tar \
    gzip \
    && dnf clean all

# Create a user with no password
RUN useradd -m -s /bin/bash sagemaker-user && \
    passwd -d sagemaker-user

# Add sagemaker-user to sudoers via wheel group
RUN usermod -aG wheel sagemaker-user && \
    echo 'sagemaker-user ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' > /etc/sudoers.d/sagemaker-user && \
    chmod 440 /etc/sudoers.d/sagemaker-user

# Configure SSH to allow empty passwords and password auth
RUN sed -i 's/^#\?PermitEmptyPasswords .*/PermitEmptyPasswords yes/' /etc/ssh/
sshd_config && \
    sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication .*/PasswordAuthentication yes/' /etc/ssh/
sshd_config

# Generate SSH host keys
```

```
RUN ssh-keygen -A

# Expose SSH port
EXPOSE 22

WORKDIR /home/sagemaker-user
USER sagemaker-user

# Start SSH server
CMD ["bash"]
```

Use los siguientes comandos para diseñar y ejecutar el contenedor.

```
# Build the image
docker build . -t remote_server_export

# Run the container
docker run --rm -it -d \
  -v /tmp/remote_access/.VS Code-server:/home/sagemaker-user/.VS Code-server \
  -p 2222:22 \
  --name remote_server_export \
  remote_server_export

# change the permisson for the mounted folder
docker exec -i remote_server_export \
       bash -c 'sudo chown sagemaker-user:sagemaker-user ~/.VS Code-server'

# start the ssh server in the container
docker exec -i remote_server_export bash -c 'sudo /usr/sbin/sshd -D &'
```

Conexión mediante el siguiente comando:

```
ssh sagemaker-user@localhost -p 2222
```

Para poder conectar este contenedor, debe configurar lo siguiente en el archivo `.ssh/config`. Después, cuando se conecte, podrá ver `remote_access_export` como nombre de host en el panel lateral de SSH remoto. Por ejemplo:

```
Host remote_access_export
  HostName localhost
  User=sagemaker-user
  Port 2222
```

```
  ForwardAgent yes
```

Archive `/tmp/remote_access/.VS Code-server` y siga los pasos del servidor remoto y las extensiones preempaquetadas de Visual Studio Code para conectar e instalar la extensión. Después de descomprimirla, asegúrese de que la carpeta `.VS Code-server` aparezca como la carpeta principal.

```
cd /tmp/remote_access/
sudo tar -czvf VS Code-server-with-extensions-for-1.100.2.tar.gz .VS Code-server
```

Ejemplo de script LCC (LCC-install-VS C ode-server-v 1.100.2)

En el siguiente ejemplo se muestra cómo instalar una versión específica del servidor remoto de Visual Studio Code.

```
#!/bin/bash

set -x

remote_server_file=VS Code-server-with-extensions-for-1.100.2.tar.gz

if [ ! -d "${HOME}/.VS Code-server" ]; then
    cd /tmp
    aws s3 cp s3://S3_BUCKET/remote_access/${remote_server_file} .
    tar -xzvf ${remote_server_file}
    mv .VS Code-server "${HOME}"
    rm ${remote_server_file}
else
    echo "${HOME}/.VS Code-server already exists, skipping download and install."
fi
```

Filtración de los espacios de Studio

Puede utilizar el filtrado para mostrar solo los espacios de Amazon SageMaker AI relevantes en el AWS Toolkit for Visual Studio Code explorador. A continuación, se proporciona información sobre el filtrado manual y el automático. Para obtener más información sobre las definiciones de filtrado manual y automático, consulte Información general sobre el filtrado.

Esta configuración solo se aplica cuando se utiliza el Método 2: AWS kit de herramientas en el IDE remoto método para conectarse desde su IDE remoto a los espacios de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Configuración del acceso remoto.

Temas

- Filtrado manual
- Configuración del filtrado automático cuando se utilizan las credenciales de IAM para iniciar sesión

Filtrado manual

Para filtrar manualmente los espacios que se muestran, haga lo siguiente:

- Abre tu IDE remoto y navega hasta el explorador del panel lateral del Toolkit for VS Code
- Busca la sección de SageMaker IA
- Elige el icono de filtro situado a la derecha del encabezado de la sección de SageMaker IA. A continuación, se abrirá un menú desplegable.
- En dicho menú, seleccione los perfiles de usuario cuyos espacios desea ver.

Configuración del filtrado automático cuando se utilizan las credenciales de IAM para iniciar sesión

El filtrado automático depende del método de autenticación durante el inicio de sesión. Consulte Conexión a AWS desde el kit de herramientas en la Guía del usuario de Toolkit for VS Code para obtener más información.

Si se autentica y conecta con las credenciales de IAM, el filtrado automático requiere Configuración sobre la conexión con credenciales de IAM. Sin esta configuración, si los usuarios optan por el filtrado de identidad, no se mostrará ningún espacio.

Una vez configurado lo anterior, AWS Toolkit compara los espacios que pertenecen a los perfiles de usuario que comienzan con el nombre de usuario de IAM autenticado o el nombre de sesión del rol asumido.

El filtrado automático es opcional para los usuarios:

- Abra la configuración de su IDE remoto
- Navegue hasta la extensión de AWS Toolkit.
- Busque Habilitar el filtrado de identidad.
- Elija habilitar el filtrado automático de los espacios en función de su identidad de AWS .

AWS Regiones compatibles

En la siguiente tabla se enumeran las AWS regiones en las que se admiten las conexiones IDE remotas a los espacios de Studio, junto con las IDEs disponibles en cada región.

AWS Región	VS Code	Kiro	Cursor
us-east-1	Soportado	Soportado	compatible
us-east-2	Soportado	Soportado	compatible
us-west-1	Soportado	Soportado	compatible
us-west-2	Soportado	Soportado	compatible
af-south-1	Soportado	Soportado	compatible
ap-east-1	Soportado	Soportado	compatible
ap-south-1	Soportado	Soportado	compatible
ap-northeast-1	Soportado	Soportado	compatible
ap-northeast-2	Soportado	Soportado	compatible
ap-northeast-3	Soportado	Soportado	compatible
ap-southeast-1	Soportado	Soportado	compatible
ap-southeast-2	Soportado	Soportado	compatible
ap-southeast-3	Soportado	Soportado	compatible
ap-southeast-5	Soportado	Soportado	compatible
ca-central-1	Soportado	Soportado	compatible
eu-central-1	Soportado	Soportado	compatible
eu-central-2	Soportado	Soportado	compatible
eu-north-1	Soportado	Soportado	compatible

AWS Región	VS Code	Kiro	Cursor
eu-south-1	Soportado	Soportado	compatible
eu-south-2	Soportado	Soportado	compatible
eu-west-1	Soportado	Soportado	compatible
eu-west-2	Soportado	Soportado	compatible
eu-west-3	Soportado	Soportado	compatible
il-central-1	Soportado	Soportado	compatible
me-central-1	compatible	No admitido	No admitido
me-south-1	compatible	No admitido	No admitido
sa-east-1	Soportado	Soportado	compatible

Bring your own image (BYOI)

Una imagen es un archivo que identifica los kernels, los paquetes de idioma y otras dependencias necesarias para ejecutar las aplicaciones. Incluye:

- Lenguajes de programación (como Python o R)
- Kernels
- Bibliotecas y paquetes
- Otro software necesario

Amazon SageMaker Distribution (`sagemaker-distribution`) es un conjunto de imágenes de Docker que incluye marcos y paquetes populares para el aprendizaje automático, la ciencia de datos y la visualización. Para obtener más información, consulte SageMaker Política de soporte de imágenes de Studio.

Si necesita una funcionalidad diferente, puede incorporar sus propias imágenes personalizadas (BYOI, por sus siglas en inglés). Se recomienda crear una imagen personalizada si:

- Necesita una versión específica de un lenguaje de programación o una biblioteca.

- Quiere incluir herramientas o paquetes personalizados.
- Está trabajando con un software especializado que no está disponible en las imágenes estándar.

Terminología clave

En la siguiente sección, se definen los términos clave para utilizar tu propia imagen con la SageMaker IA.

- Dockerfile: es un documento basado en texto con instrucciones para crear una imagen de Docker. Este archivo identifica los paquetes de lenguaje y otras dependencias de la imagen de Docker.
- Imagen de Docker: es un conjunto empaquetado de software y dependencias creado a partir de un Dockerfile.
- SageMaker Almacén de imágenes de IA: almacenamiento de tus imágenes personalizadas en SageMaker IA.

Temas

- Especificaciones de imágenes personalizadas
- Cómo incorporar su propia imagen
- Inicio de una imagen personalizada en Studio
- Visualización de los detalles de la imagen personalizada
- Acelere la puesta en marcha de contenedores con SOCI
- Desasociación y eliminación de los recursos de imágenes personalizadas

Especificaciones de imágenes personalizadas

La imagen que especifique en su Dockerfile debe coincidir con las especificaciones de las siguientes secciones para crear la imagen correctamente.

Temas

- Ejecutar la imagen
- Especificaciones para el usuario y el sistema de archivos
- Comprobación de estado y URL de las aplicaciones
- Ejemplos de Dockerfile

Ejecutar la imagen

Puede realizar las siguientes configuraciones actualizando su `ContainerConfig`. Para ver un ejemplo, consulta Actualización de la configuración de un contenedor.

- `Entrypoint`: puede configurar `ContainerEntrypoint` y `ContainerArguments` que se pasan al contenedor en el tiempo de ejecución. Le recomendamos configurar su punto de entrada con `ContainerConfig`. Consulte el enlace anterior para ver un ejemplo.
- `EnvVariables`: al usar Studio, puede definir variables de `ContainerEnvironment` personalizadas para su contenedor. Si lo desea, puede actualizar sus variables de entorno con `ContainerConfig`. Consulte el enlace anterior para ver un ejemplo.

  SageMaker Las variables de entorno específicas de la IA tienen prioridad y anularán cualquier variable con el mismo nombre. Por ejemplo, la SageMaker IA proporciona automáticamente las variables de entorno con el prefijo `AWS_` y `SAGEMAKER_` para garantizar una integración adecuada con los servicios y la funcionalidad de la IA. AWS SageMaker A continuación se muestran algunos ejemplos de variables de entorno SageMaker específicas de la IA:
  - `AWS_ACCOUNT_ID`
  - `AWS_REGION`
  - `AWS_DEFAULT_REGION`
  - `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI`
  - `SAGEMAKER_SPACE_NAME`
  - `SAGEMAKER_APP_TYPE`

Especificaciones para el usuario y el sistema de archivos

- `WorkingDirectory`: el volumen de Amazon EBS de su espacio está montado en la ruta `/home/sagemaker-user`. No puede cambiar la ruta de montaje. Utilice la instrucción `WORKDIR` para establecer el directorio de trabajo de la imagen en una carpeta dentro de `/home/sagemaker-user`.
- `UID`: ID del usuario del contenedor de Docker. UID=1000 es un valor admitido. Puede agregar acceso a sudo a sus usuarios. IDs Se han reasignado para evitar que un proceso que se ejecuta en el contenedor tenga más privilegios de los necesarios.
- `GID`: ID del grupo del contenedor de Docker. GID=100 es un valor admitido. Puede agregar acceso a sudo a sus usuarios. IDs Se han reasignado para evitar que un proceso que se ejecute en el contenedor tenga más privilegios de los necesarios.

- Directorios de metadatos: los `/opt/ml` directorios `/opt/.sagemakerinternal` y que utiliza. AWS El archivo de metadatos de `/opt/ml` contiene metadatos sobre recursos como `DomainId`.

  Utilice el siguiente comando para mostrar el contenido del sistema de archivos:

  ```
  cat /opt/ml/metadata/resource-metadata.json
  ```

- Directorios de registro: `/var/log/studio` están reservados para los directorios de registro de sus aplicaciones y las extensiones asociadas. Le recomendamos que no utilice estas carpetas para crear la imagen.

Comprobación de estado y URL de las aplicaciones

La comprobación de estado y las URL dependen de las aplicaciones. Elija el siguiente enlace asociado a la aplicación para la que está creando la imagen.

- the section called “Comprobación de estado y URL de las aplicaciones” para Editor de código
- Comprobación de estado y URL de las aplicaciones para JupyterLab

Ejemplos de Dockerfile

Para ver ejemplos de Dockerfile que cumplan tanto los requisitos de esta página como las necesidades específicas de su aplicación, navegue hasta los Dockerfiles de muestra en la sección de la aplicación correspondiente. Las siguientes opciones incluyen las aplicaciones de Amazon SageMaker Studio.

- Ejemplos de Dockerfile para Editor de código
- Ejemplos de Dockerfilepara JupyterLab

> **Note**
>
> Si va a traer su propia imagen a SageMaker Unified Studio, tendrá que seguir las especificaciones de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio. `Dockerfile`Puedes encontrar ejemplos de SageMaker Unified Studio en el ejemplo de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio.

Cómo incorporar su propia imagen

En las siguientes páginas se dan instrucciones sobre cómo incorporar su propia imagen personalizada. Antes de continuar, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos.

Requisitos previos

Deberá cumplir los siguientes requisitos previos para incorporar su propia imagen a Amazon SageMaker AI.

- Configurar la aplicación Docker. Para obtener más información, consulte Get started en la documentación de Docker.
- Instale la versión más reciente AWS CLI siguiendo los pasos que se indican AWS CLI en la Guía del AWS Command Line Interface usuario de la versión 2.
- Permisos para acceder al servicio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para obtener más información, consulte Políticas administradas de Amazon ECR en la Guía del usuario de Amazon ECR.
- Un AWS Identity and Access Management rol al que se adjunta la AmazonSageMakerFullAccesspolítica.

Temas

- Creación de una imagen personalizada y envío a Amazon ECR
- Asociación de la imagen personalizada a su dominio
- Actualización de la configuración de un contenedor

Creación de una imagen personalizada y envío a Amazon ECR

En esta página se proporcionan instrucciones sobre cómo crear un Dockerfile local, crear la imagen del contenedor y añadirlo a Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

> **Note**
>
> En los siguientes ejemplos, las etiquetas no se especifican y la etiqueta `latest` se aplica de forma predeterminada. Si desea especificar una etiqueta, tendrá que añadir `:tag` al final de los nombres de las imágenes. Para obtener más información, consulte docker image tag en la documentación de Docker.

Temas

- Creación de un Dockerfile local y diseño de la imagen de contenedor
- Adición de una imagen de Docker en Amazon ECR

Creación de un Dockerfile local y diseño de la imagen de contenedor

Use las siguientes instrucciones para crear un Dockerfile con el software y las dependencias deseadas.

Cómo crear el archivo Dockerfile

1. En primer lugar, defina las variables para AWS CLI los comandos siguientes.

   ```
   LOCAL_IMAGE_NAME=local-image-name
   ```

   local-image-name es el nombre de la imagen del contenedor en su dispositivo local y que define aquí.

2. Cree un documento basado en texto, denominado `Dockerfile`, que cumpla con las especificaciones de Especificaciones de imágenes personalizadas.

   Puede consultar ejemplos de `Dockerfile` para aplicaciones compatibles en Ejemplos de Dockerfile.

   > **Note**
   >
   > Si va a traer su propia imagen a SageMaker Unified Studio, tendrá que seguir las especificaciones de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio.
   > `Dockerfile`Puedes encontrar ejemplos de SageMaker Unified Studio en el ejemplo de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio.

3. En el directorio que contiene su `Dockerfile`, cree la imagen de Docker con el siguiente comando. El punto (`.`) especifica que `Dockerfile` debe estar en el contexto del comando de compilación.

   ```
   docker build -t ${LOCAL_IMAGE_NAME} .
   ```

Una vez finalizada la compilación, puede enumerar la información de la imagen del contenedor con el siguiente comando.

```
docker images
```

4. (Opcional) Puede usar el siguiente comando para probar la imagen.

```
docker run -it ${LOCAL_IMAGE_NAME}
```

En el resultado, verá que su servidor se ejecuta en una URL, como `http://127.0.0.1:8888/...`. Puede probar la imagen copiando la URL en el navegador.

Si esto no funciona, es posible que deba incluir `-p` *`port`*`:`*`port`* en el comando “docker run”. Esta opción asigna el puerto expuesto en el contenedor a un puerto del sistema de host. Para obtener más información sobre “docker run”, consulte Running containers en la documentación de Docker.

Después de comprobar que el servidor funciona, puede detenerlo y apagar todos los kernels antes de continuar. Las instrucciones se pueden ver en el resultado.

Adición de una imagen de Docker en Amazon ECR

Siga estos pasos para agregar una imagen de contenedor en Amazon ECR.

- Cree un repositorio de Amazon ECR.
- Inicie sesión en su registro predeterminado.
- Cargue la imagen en el repositorio de Amazon ECR.

> **Note**
>
> El repositorio de Amazon ECR debe estar en el Región de AWS mismo dominio al que va a adjuntar la imagen.

Cómo crear y añadir una imagen de contenedor en Amazon ECR

1. En primer lugar, defina las variables para los AWS CLI comandos siguientes.

```
ACCOUNT_ID=account-id
REGION=aws-region
ECR_REPO_NAME=ecr-repository-name
```

- *account-id* es su ID de cuenta. Puedes encontrarlo en la parte superior derecha de cualquier página de AWS consola. Por ejemplo, la consola de SageMaker IA.
- *aws-region*es el Región de AWS de tu dominio de Amazon SageMaker AI. Puedes encontrarlo en la parte superior derecha de cualquier página de AWS consola.
- *ecr-repository-name* es el nombre de su repositorio de Amazon Elastic Container Registry, que define aquí. Para ver sus repositorios de Amazon ECR, consulte la consola de Amazon ECR.

2. Regístrese en Amazon ECR e inicie sesión en Docker.

```
aws ecr get-login-password \
    --region ${REGION} | \
    docker login \
    --username AWS \
    --password-stdin ${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com
```

Si la autenticación se realiza correctamente, recibirá un mensaje de inicio de sesión correcto.

> **Important**
>
> Si recibe un error, es posible que deba instalar o actualizar a la versión más reciente de la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Installing the AWS Command Line Interface en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

3. Etiquete la imagen en un formato compatible con Amazon ECR para enviarla a su repositorio.

```
docker tag \
    ${LOCAL_IMAGE_NAME} \
    ${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com/${ECR_REPO_NAME}
```

4. Cree un repositorio de Amazon ECR usando AWS CLI. Para crear el repositorio desde la consola de Amazon ECR, consulte Creación de un repositorio privado de Amazon ECR para almacenar imágenes.

```
aws ecr create-repository \
    --region ${REGION} \
    --repository-name ${ECR_REPO_NAME}
```

5. Envíe la imagen a su repositorio de Amazon ECR. También puede etiquetar la imagen de Docker.

```
docker push ${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com/${ECR_REPO_NAME}
```

Una vez añadida correctamente la imagen al repositorio de Amazon ECR, puede verla en la consola de Amazon ECR.

Asociación de la imagen personalizada a su dominio

En esta página se proporcionan instrucciones sobre cómo asociar la imagen personalizada a su dominio. Utilice el siguiente procedimiento para utilizar la consola Amazon SageMaker AI para navegar hasta su dominio e iniciar el proceso de adjuntar imagen.

En las instrucciones siguientes se presupone que ha subido una imagen a un repositorio de Amazon ECR en el Región de AWS mismo lugar que su dominio. Si aún no lo ha hecho, consulte Creación de una imagen personalizada y envío a Amazon ECR.

Cuando elija asociar una imagen, tendrá dos opciones:

- Adjuntar una imagen nueva: esta opción creará una imagen y una versión de la imagen en su almacén de imágenes de SageMaker IA y, a continuación, las adjuntará a su dominio.

> **Note**
>
> Si continúa con el proceso de BYOI, en Creación de una imagen personalizada y envío a Amazon ECR, utilice la opción Nueva imagen.

- Adjuntar una imagen existente: si ya has creado la imagen personalizada que deseas en el almacén de imágenes de SageMaker IA, usa esta opción. Esta opción asocia una imagen personalizada existente a su dominio. Para ver las imágenes personalizadas en el almacén de imágenes de SageMaker IA, consulteVisualización de los detalles de la imagen personalizada (consola).

New image

Cómo asociar una imagen nueva a su dominio

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Expanda la sección Configuraciones de administración, si aún no lo ha hecho.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione el dominio al que quiere asociar la imagen.

> **Note**
>
> Si va a adjuntar la imagen a un proyecto de SageMaker Unified Studio y necesita que se le aclare qué dominio usar, consulte Ver los detalles del dominio de SageMaker IA asociados a su proyecto.

5. Abra la pestaña Entorno.
6. En la sección Imágenes personalizadas para aplicaciones de Studio personales, seleccione Asociar imagen.
7. En Origen de la imagen, seleccione Nueva imagen.
8. Incluya su URI de imagen de Amazon ECR. El formato es el siguiente.

```
account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/repository-name:tag
```

   a. Para obtener su URI de imagen de Amazon ECR, vaya a la página Repositorios privados de Amazon ECR.
   b. Elija el enlace del nombre de su repositorio.
   c. Seleccione el icono Copiar URI que se corresponda con la versión de su imagen (etiqueta de imagen).

9. Siga el resto de las instrucciones para asociar su imagen personalizada.

> **Note**
>
> Asegúrese de utilizar el tipo de aplicación de forma coherente con su `Dockerfile`. Para obtener más información, consulte Ejemplos de Dockerfile.

Cuando la imagen se haya asociado correctamente con su dominio, podrá verla en la pestaña Entorno.

Existing image

Cómo asociar una imagen existente con su dominio

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Expanda la sección Configuraciones de administración, si aún no lo ha hecho.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione el dominio al que quiere asociar la imagen.

> **Note**
>
> Si va a adjuntar la imagen a un proyecto de SageMaker Unified Studio y necesita que se le aclare qué dominio usar, consulte Ver los detalles del dominio de SageMaker IA asociados a su proyecto.

5. Abra la pestaña Entorno.
6. En la sección Imágenes personalizadas para aplicaciones de Studio personales, seleccione Asociar imagen.
7. En Origen de la imagen, seleccione Imagen existente.
8. Elija una imagen y una versión de la imagen existentes en el almacén de imágenes de SageMaker IA.

   Si no ve la versión de la imagen, es posible que tenga que crear una versión de la imagen. Para obtener más información, consulte Visualización de los detalles de la imagen personalizada (consola).
9. Siga el resto de las instrucciones para asociar su imagen personalizada.

> **Note**
>
> Asegúrese de utilizar el tipo de aplicación de forma coherente con su `Dockerfile`. Para obtener más información, consulte Ejemplos de Dockerfile.

Cuando la imagen se haya asociado correctamente con su dominio, podrá verla en la pestaña Entorno.

Cuando la imagen se haya asociado correctamente a su dominio, los usuarios del dominio podrán elegir la imagen para su aplicación. Para obtener más información, consulte Inicio de una imagen personalizada en Studio.

> **Note**
>
> Si ha adjuntado una imagen personalizada a su proyecto de SageMaker Unified Studio, tendrá que iniciar la aplicación desde SageMaker Unified Studio. Para obtener más información, consulte Lance your custom image en la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio.

Actualización de la configuración de un contenedor

Puede incorporar imágenes de Docker personalizadas en sus flujos de trabajo de machine learning. Un aspecto clave de la personalización de estas imágenes es definir las configuraciones del contenedor o de `ContainerConfig`. En la página siguiente se proporciona un ejemplo de cómo definir su `ContainerConfig`.

Un punto de entrada es el comando o script que se ejecuta cuando se inicia el contenedor. Los puntos de entrada personalizados le permiten configurar su entorno, inicializar los servicios o realizar cualquier configuración necesaria antes de que se inicie la aplicación.

Este ejemplo proporciona instrucciones sobre cómo configurar un punto de entrada personalizado para su JupyterLab aplicación mediante el. AWS CLI En este ejemplo se supone que ya ha creado una imagen y un dominio personalizados. Para obtener instrucciones, consulte Asociación de la imagen personalizada a su dominio.

1. En primer lugar, defina las variables para los AWS CLI comandos siguientes.

```
APP_IMAGE_CONFIG_NAME=app-image-config-name
ENTRYPOINT_FILE=entrypoint-file-name
ENV_KEY=environment-key
ENV_VALUE=environment-value
REGION=aws-region
DOMAIN_ID=domain-id
IMAGE_NAME=custom-image-name
IMAGE_VERSION=custom-image-version
```

   - *app-image-config-name* es el nombre de la configuración de la imagen de su aplicación.

- *entrypoint-file-name* es el nombre del script de punto de entrada de su contenedor. Por ejemplo, `entrypoint.sh`.
- *environment-key* es el nombre de su variable de entorno.
- *environment-value* es el valor asignado a su variable de entorno.
- *aws-region*es el Región de AWS de tu dominio de Amazon SageMaker AI. Puedes encontrarlo en la parte superior derecha de cualquier página de AWS consola.
- *domain-id* es su ID de dominio. Para ver sus dominios, consulte Visualización de dominios.
- *custom-image-name* es el nombre de la imagen personalizada. Para ver los detalles de la imagen personalizada, consulte Visualización de los detalles de la imagen personalizada (consola).

  Si ha seguido las instrucciones que se indican en Asociación de la imagen personalizada a su dominio, recomendamos utilizar el mismo nombre de imagen que utilizó en ese proceso.
- *custom-image-version* es el número de versión de la imagen personalizada. Debe ser un número entero que represente la versión de la imagen. Para ver los detalles de la imagen personalizada, consulte Visualización de los detalles de la imagen personalizada (consola).

2. Use la API `CreateAppImageConfig` para crear una configuración de imagen.

```
aws sagemaker create-app-image-config \
    --region ${REGION} \
    --app-image-config-name "${APP_IMAGE_CONFIG_NAME}" \
    --jupyter-lab-app-image-config "ContainerConfig = {
        ContainerEntrypoint = "${ENTRYPOINT_FILE}",
        ContainerEnvironmentVariables = {
            "${ENV_KEY}"="${ENV_VALUE}"
        }
    }"
```

3. Use la API `UpdateDomain` para actualizar la configuración predeterminada de su dominio. Esta acción asociará la imagen personalizada y la configuración de la imagen de la aplicación.

```
aws sagemaker update-domain \
    --region ${REGION} \
    --domain-id "${DOMAIN_ID}" \
    --default-user-settings "{
        \"JupyterLabAppSettings\": {
            \"CustomImages\": [
                {
```

```
                    \"ImageName\": \"${IMAGE_NAME}\",
                    \"ImageVersionNumber\": ${IMAGE_VERSION},
                    \"AppImageConfigName\": \"${APP_IMAGE_CONFIG_NAME}\"
                }
            ]
        }
    }"
```

Inicio de una imagen personalizada en Studio

Una vez que hayas adjuntado una imagen personalizada a tu dominio de Amazon SageMaker AI, la imagen estará disponible para los usuarios del dominio. Siga las instrucciones que se indican a continuación para iniciar una aplicación con la imagen personalizada.

> **Note**
>
> Si ha adjuntado una imagen personalizada a su proyecto de SageMaker Unified Studio, tendrá que iniciar la aplicación desde SageMaker Unified Studio. Para obtener más información, consulte Lance your custom image en la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio.

1. Abre Amazon SageMaker Studio. Para obtener instrucciones, consulte Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Si aún no lo ha hecho, expanda la sección Aplicaciones.
3. En la sección Aplicaciones, seleccione la aplicación. Si no ve la aplicación disponible, es posible que la aplicación esté oculta para usted. En ese caso, póngase en contacto con su administrador.
4. Para crear un espacio, selecciona + Crear ***application*** espacio y sigue las instrucciones para crear el espacio.

   Para elegir un espacio existente, elija el nombre del enlace del espacio que desee abrir.

5. En Imagen, elija la imagen que quiere usar.

   Si el menú desplegable Imagen no está disponible, es posible que tenga que detener su espacio. Elija Detener espacio para hacerlo.
6. Confirme la configuración del espacio y elija Ejecutar espacio.

Visualización de los detalles de la imagen personalizada

En la página siguiente, se proporcionan instrucciones sobre cómo ver los detalles de las imágenes personalizadas en el almacén de imágenes de SageMaker IA.

Visualización de los detalles de la imagen personalizada (consola)

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo ver las imágenes personalizadas mediante la consola de SageMaker IA. En esta sección, puede ver y editar los detalles de la imagen.

Visualización de las imágenes personalizadas (consola)

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Amplíe la sección Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administrador, elija Imágenes.
4. En la lista de imágenes personalizadas, seleccione el hipervínculo del nombre de la imagen.

Visualización de los detalles de la imagen personalizada (AWS CLI)

En la siguiente sección se muestra un ejemplo de cómo visualizar las imágenes personalizadas desde la AWS CLI.

```
aws sagemaker list-images \
       --region aws-region
```

Acelere la puesta en marcha de contenedores con SOCI

La indexación SOCI (Seekable Open Container Initiative) permite la carga diferida de imágenes de contenedores personalizadas en Amazon SageMaker Studio Amazon Unified Studio. SageMaker El SOCI reduce considerablemente los tiempos de inicio de sus contenedores personalizados, aproximadamente entre un 30 y un 70%. Bring your own image (BYOI) La mejora de la latencia varía según el tamaño de la imagen, la disponibilidad de la instancia de alojamiento y otras dependencias de la aplicación. SOCI crea un índice que permite a los contenedores lanzarse solo con los componentes necesarios y obtener archivos adicionales a pedido según sea necesario.

El SOCI aborda los tiempos lentos de inicio de los contenedores, que interrumpen los flujos de trabajo de desarrollo del aprendizaje automático (ML) iterativo, para obtener imágenes personalizadas. A medida que las cargas de trabajo de aprendizaje automático se vuelven más

complejas, las imágenes de los contenedores se hacen más grandes, lo que provoca retrasos en el inicio que dificultan los ciclos de desarrollo.

Temas

- Ventajas principales
- ¿Cómo funciona la indexación SOCI
- Componentes de arquitectura
- Herramientas admitidas
- Permisos para la indexación de SOCI
- Ejemplo de creación de índices SOCI con nerdctl y SOCI CLI
- Ejemplo de integración de imágenes indexadas en redes SOCIALES con Studio

Ventajas principales

- Ciclos de iteración más rápidos: reduzca el inicio de los contenedores, según los tipos de imagen e instancia
- Optimización universal: amplíe las ventajas de rendimiento a todos los contenedores BYOI personalizados en Studio

¿Cómo funciona la indexación SOCI

SOCI crea un índice de metadatos especializado que mapea la estructura de archivos interna de la imagen del contenedor. Este índice permite acceder a archivos individuales sin descargar la imagen completa. El índice SOCI se almacena como un artefacto compatible con la OCI (Open Container Initiative) en Amazon ECR y se vincula a la imagen del contenedor original, lo que preserva los resúmenes de imágenes y la validez de la firma.

Al lanzar un contenedor en Studio, el sistema utiliza el índice SOCI para identificar y descargar solo los archivos esenciales necesarios para el inicio. Los componentes adicionales se obtienen en paralelo a medida que la aplicación los requiera.

Componentes de arquitectura

- Imagen original del contenedor: su contenedor base almacenado en Amazon ECR
- Artefacto del índice SOCI: metadatos que mapean la estructura de archivos de la imagen

- Manifiesto del índice de imágenes OCI: enlaza la imagen original con el índice SOCI
- Tiempo de ejecución del contenedor Finch: permite la integración de carga diferida con Studio

Herramientas admitidas

Herramienta	Integración
nerdctl	Requiere una configuración en containerd
CLI de Finch	Soporte nativo de SOCI
Docker + SOCI CLI	Se requieren herramientas adicionales

Temas

- Permisos para la indexación de SOCI
- Ejemplo de creación de índices SOCI con nerdctl y SOCI CLI
- Ejemplo de integración de imágenes indexadas en redes SOCIALES con Studio

Permisos para la indexación de SOCI

Cree índices SOCI para las imágenes de sus contenedores y almacénelos en Amazon ECR antes de utilizar la indexación SOCI con Amazon SageMaker Studio Amazon Unified Studio. SageMaker

Temas

- Requisitos previos
- Permisos de IAM necesarios

Requisitos previos

- Cuenta de AWS con un rol AWS Identity and Access Management(IAM) con permisos de administración
  - Amazon ECR
  - Amazon SageMaker AI
- Repositorios privados de Amazon ECR para almacenar las imágenes de sus contenedores

- AWS CLI La versión 2.0+ está configurada con las credenciales adecuadas
- Las siguientes herramientas de contenedor:
  - Necesario: soci-snapshotter
  - Opciones:
    - nerdctl
    - pinzón

Permisos de IAM necesarios

Su función de IAM necesita permisos para:

- Cree y gestione recursos de SageMaker IA (dominios, imágenes, configuraciones de aplicaciones).
  - Puede utilizar la política SageMakerFullAccess AWS gestionada. Para obtener más información sobre los permisos, consulteAWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess.
- Permisos de IAM para enviar una imagen a un repositorio privado de Amazon ECR.

Ejemplo de creación de índices SOCI con nerdctl y SOCI CLI

La siguiente página proporciona un ejemplo sobre cómo crear índices SOCI con nerdctl y SOCI CLI.

Ejemplo de creación de índices SOCI

1. Primero configure las variables para los AWS CLI comandos siguientes. El siguiente es un ejemplo de cómo configurar las variables.

   ```
   ACCOUNT_ID="111122223333"
   REGION="us-east-1"
   REPOSITORY_NAME="repository-name"
   ORIGINAL_IMAGE_TAG="original-image-tag"
   SOCI_IMAGE_TAG="soci-indexed-image-tag"
   ```

   Definiciones de variables:

   - `ACCOUNT_ID`es tu Cuenta de AWS ID
   - `REGION`es el Región de AWS de su registro privado de Amazon ECR
   - `REPOSITORY_NAME`es el nombre de su registro privado de Amazon ECR
   - `ORIGINAL_IMAGE_TAG`es la etiqueta de tu imagen original

- `SOCI_IMAGE_TAG`es la etiqueta de tu imagen indexada en redes sociales

2. Instale las herramientas necesarias:

```
# Install SOCI CLI, containerd, and nerdctl
sudo yum install soci-snapshotter
sudo yum install containerd jq
sudo systemctl start soci-snapshotter
sudo systemctl restart containerd
sudo yum install nerdctl
```

3. Configure sus variables de registro:

```
REGISTRY_USER=AWS
REGISTRY="$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com"
```

4. Exporte su región y autentifíquese en Amazon ECR:

```
export AWS_REGION=$REGION
REGISTRY_PASSWORD=$(/usr/local/bin/aws ecr get-login-password --region $AWS_REGION)
echo $REGISTRY_PASSWORD | sudo nerdctl login -u $REGISTRY_USER --password-stdin
 $REGISTRY
```

5. Extraiga la imagen original del contenedor:

```
sudo nerdctl pull $REGISTRY/$REPOSITORY_NAME:$ORIGINAL_IMAGE_TAG
```

6. Cree el índice SOCI:

```
sudo nerdctl image convert --soci $REGISTRY/$REPOSITORY_NAME:$ORIGINAL_IMAGE_TAG
 $REGISTRY/$REPOSITORY_NAME:$SOCI_IMAGE_TAG
```

7. Empuje la imagen indexada por el SOCII:

```
sudo nerdctl push --platform linux/amd64 $REGISTRY/$REPOSITORY_NAME:$SOCI_IMAGE_TAG
```

Este proceso crea dos artefactos para la imagen del contenedor original en su repositorio de ECR:

- Índice SOCI: los metadatos permiten la carga diferida
- Manifiesto del índice de imágenes: manifiesto compatible con OCI

Ejemplo de integración de imágenes indexadas en redes SOCIALES con Studio

Debe hacer referencia a la etiqueta de imagen indexada por la red SOCIAL para utilizar imágenes indexadas por la red SOCIAL en Studio, en lugar de a la etiqueta de imagen contenedora original. Usa la etiqueta que especificaste durante el proceso de conversión a SOCI (por ejemplo, en). `SOCI_IMAGE_TAG` Ejemplo de creación de índices SOCI con nerdctl y SOCI CLI

Ejemplo de integración de imágenes indexadas por SOCII

1. Primero configura tus variables para los AWS CLI comandos siguientes. El siguiente es un ejemplo de cómo configurar las variables.

```
ACCOUNT_ID="111122223333"
REGION="us-east-1"
IMAGE_NAME="sagemaker-image-name"
IMAGE_CONFIG_NAME="sagemaker-image-config-name"
ROLE_ARN="your-role-arn"
DOMAIN_ID="domain-id"
SOCI_IMAGE_TAG="soci-indexed-image-tag"
```

   Definiciones de variables:

   - `ACCOUNT_ID`es tu Cuenta de AWS ID
   - `REGION`es el Región de AWS de su registro privado de Amazon ECR
   - `IMAGE_NAME`es el nombre de tu imagen SageMaker
   - `IMAGE_CONFIG_NAME`es el nombre de la configuración de SageMaker la imagen
   - `ROLE_ARN`es el ARN de su función de ejecución con los permisos que figuran en Permisos de IAM obligatorios
   - `DOMAIN_ID`es el ID de dominio

     > **Note**
     >
     > Si va a adjuntar la imagen a un proyecto de SageMaker Unified Studio y necesita que se le aclare qué dominio usar, consulte Ver los detalles del dominio de SageMaker IA asociados a su proyecto.

   - `SOCI_IMAGE_TAG`es la etiqueta de tu imagen indexada en redes SOCIALES

2. Exporta tu región:

```
export AWS_REGION=$REGION
```

3. Crea una SageMaker imagen:

```
aws sagemaker create-image \
    --image-name "$IMAGE_NAME" \
    --role-arn "$ROLE_ARN"
```

4. Cree una versión SageMaker de imagen utilizando su URI de índice SOCI:

```
IMAGE_INDEX_URI="$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com/$IMAGE_NAME:
$SOCI_IMAGE_TAG"

aws sagemaker create-image-version \
    --image-name "$IMAGE_NAME" \
    --base-image "$IMAGE_INDEX_URI"
```

5. Crea una configuración de imagen de aplicación y actualiza tu dominio de Amazon SageMaker AI para incluir la imagen personalizada de tu aplicación. Puede hacerlo para el editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source (editor de código) y JupyterLab aplicaciones. Seleccione la opción de aplicación que aparece a continuación para ver los pasos.

   Code Editor

   Cree una configuración de imagen de aplicación para Code Editor:

```
aws sagemaker create-app-image-config \
    --app-image-config-name "$IMAGE_CONFIG_NAME" \
    --code-editor-app-image-config '{ "FileSystemConfig": { "MountPath": "/home/
sagemaker-user", "DefaultUid": 1000, "DefaultGid": 100 } }'
```

   Actualiza tu dominio de Amazon SageMaker AI para incluir la imagen personalizada para Code Editor:

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id "$DOMAIN_ID" \
    --default-user-settings '{
        "CodeEditorAppSettings": {
        "CustomImages": [{
            "ImageName": "$IMAGE_NAME",
```

```
            "AppImageConfigName": "$IMAGE_CONFIG_NAME"
        }]
    }
}'
```

JupyterLab

Cree una configuración de imagen de aplicación para JupyterLab:

```
aws sagemaker create-app-image-config \
    --app-image-config-name "$IMAGE_CONFIG_NAME" \
    --jupyter-lab-app-image-config '{ "FileSystemConfig": { "MountPath": "/home/
sagemaker-user", "DefaultUid": 1000, "DefaultGid": 100 } }'
```

Actualiza tu dominio de Amazon SageMaker AI para incluir la imagen personalizada de JupyterLab:

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id "$DOMAIN_ID" \
    --default-user-settings '{
        "JupyterLabAppSettings": {
        "CustomImages": [{
            "ImageName": "$IMAGE_NAME",
            "AppImageConfigName": "$IMAGE_CONFIG_NAME"
        }]
    }
}'
```

6. Después de actualizar tu dominio para incluir tu imagen personalizada, puedes crear una aplicación en Studio con tu imagen personalizada. Cuando te Inicio de una imagen personalizada en Studio asegures de usar tu imagen personalizada.

Desasociación y eliminación de los recursos de imágenes personalizadas

En la siguiente página se proporcionan instrucciones sobre cómo separar las imágenes personalizadas y limpiar los recursos relacionados mediante la consola Amazon SageMaker AI o el AWS Command Line Interface (AWS CLI).

> **Important**
>
> Primero debes separar la imagen personalizada de tu dominio antes de eliminarla del almacén de imágenes de SageMaker IA. De lo contrario, es posible que se produzcan errores al consultar la información de su dominio o al asociar nuevas imágenes personalizadas a su dominio.
> Si se produce un error al cargar una imagen personalizada, consulte Error al cargar la imagen personalizada.

Desasociación y eliminación de imágenes personalizadas (consola)

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo separar tus imágenes personalizadas de la SageMaker IA y limpiar tus recursos de imágenes personalizadas mediante la consola.

Desasociación de la imagen personalizada de su dominio

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Amplíe la sección Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione un dominio.
5. Abra la pestaña Entorno.
6. En el caso de Imágenes personalizadas para aplicaciones de Studio personales, seleccione las casillas de verificación de las imágenes que quiere desasociar.
7. Elija Desasociar.
8. Siga las instrucciones para desasociar.

Eliminación de la imagen personalizada

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Expanda la sección Configuraciones de administración, si aún no lo ha hecho.
3. En Configuraciones de administrador, elija Imágenes.
4. En la lista de imágenes, seleccione la imagen que quiera eliminar.
5. Elija Eliminar.
6. Sigue las instrucciones para eliminar tu imagen y todas sus versiones de la SageMaker IA.

Eliminación de las imágenes personalizadas y el repositorio de Amazon ECR

> **Important**
>
> De este modo, también se eliminarán todas las imágenes y artefactos del contenedor que se encuentren en ese repositorio.

1. Abra la consola de Amazon ECR.
2. Expanda el panel de navegación de la izquierda, si todavía no lo ha hecho.
3. En Registro privado, seleccione Repositorios.
4. Seleccione los repositorios que desea eliminar.
5. Elija Eliminar.
6. Siga las instrucciones para eliminar.

Desasociación y eliminación de imágenes personalizadas (AWS CLI)

En la siguiente sección se muestra un ejemplo de cómo desasociar las imágenes personalizadas desde la AWS CLI.

1. Primero configura tus variables para los AWS CLI comandos siguientes.

```
ACCOUNT_ID=account-id
REGION=aws-region
APP_IMAGE_CONFIG=app-image-config
SAGEMAKER_IMAGE_NAME=custom-image-name
```

   - *aws-region*es el Región de AWS de tu dominio de Amazon SageMaker AI. Puedes encontrarlo en la parte superior derecha de cualquier página de AWS consola.
   - *app-image-config* es el nombre de la configuración de la imagen de su aplicación. Utilice el siguiente AWS CLI comando para enumerar las configuraciones de imagen de la aplicación en su Región de AWS.

```
aws sagemaker list-app-image-configs \
       --region ${REGION}
```

- *custom-image-name* es el nombre de la imagen personalizada. Utilice el siguiente AWS CLI comando para enumerar las imágenes de su Región de AWS.

```
aws sagemaker list-images \
       --region ${REGION}
```

2. Para desasociar la imagen y las versiones de la imagen de su dominio siguiendo estas instrucciones, tendrás que crear o actualizar un archivo json de configuración del dominio.

> **Note**
>
> Si ha seguido las instrucciones que se indican en Asociación de la imagen personalizada a su dominio, es posible que haya actualizado su dominio con el archivo denominado `update-domain.json`.
> Si no tiene ese archivo, puede crear un nuevo archivo json en su lugar.

Cree un archivo denominado `update-domain.json` que utilizará para actualizar su dominio.

3. Para eliminar las imágenes personalizadas, tendrá que dejar `CustomImages` en blanco, como, por ejemplo, `"CustomImages": []`. Elija una de las siguientes opciones para ver ejemplos de archivos de configuración para Code Editor o JupyterLab.

Code Editor: update domain configuration file example

Ejemplo de archivo de configuración para Editor de código donde se utiliza `CodeEditorAppSettings`.

```
{
    "DomainId": "domain-id",
    "DefaultUserSettings": {
        "CodeEditorAppSettings": {
            "CustomImages": [
            ]
        }
    }
}
```

JupyterLab: update domain configuration file example

Un ejemplo de archivo de configuración para JupyterLab, utilizando `JupyterLabAppSettings`.

```
{
    "DomainId": "domain-id",
    "DefaultUserSettings": {
        "JupyterLabAppSettings": {
            "CustomImages": [
            ]
        }
    }
}
```

domain-id es el ID de dominio al que está asociada su imagen. Utilice el siguiente comando para enumerar sus dominios.

```
aws sagemaker list-domains \
      --region ${REGION}
```

4. Guarde el archivo.
5. Llame al dominio de actualización AWS CLI mediante el archivo de configuración del dominio de actualización,. `update-domain.json`

> **Note**
>
> Para poder actualizar las imágenes personalizadas, primero debe eliminar todas las aplicaciones de su dominio. No necesita eliminar los perfiles de usuario ni los espacios compartidos. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar aplicaciones, elija una de las siguientes opciones.
>
> - Si desea utilizar la consola de SageMaker IA, consulte. Cierre los recursos de SageMaker IA de su dominio
> - Si desea utilizar la AWS CLI, siga los pasos 1 a 3 deEliminar un dominio de Amazon SageMaker AI (AWS CLI).

```
aws sagemaker update-domain \
    --cli-input-json file://update-domain.json \
    --region ${REGION}
```

6. Elimine la configuración de imágenes de la aplicación.

```
aws sagemaker delete-app-image-config \
    --app-image-config-name ${APP_IMAGE_CONFIG}
```

7. Elimine la imagen personalizada. Esto también elimina todas las versiones de la imagen. Esto no elimina la imagen del contenedor de Amazon ECR ni las versiones de la imagen. Para ello, siga los pasos opcionales que se indican a continuación.

```
aws sagemaker delete-image \
    --image-name ${SAGEMAKER_IMAGE_NAME}
```

8. (Opcional) Elimine los recursos de Amazon ECR. La siguiente lista proporciona AWS CLI comandos para obtener la información de recursos de Amazon ECR para los pasos que se indican a continuación.

   a. Configure sus variables para los AWS CLI comandos siguientes.

   ```
   ECR_REPO_NAME=ecr-repository-name
   ```

   ecr-repository-name es el nombre de su repositorio de Amazon Elastic Container Registry.

   Para obtener una lista de los detalles de sus repositorios, utilice el siguiente comando.

   ```
   aws ecr describe-repositories \
           --region ${REGION}
   ```

   b. Elimine su repositorio de Amazon ECR.

   > **Important**
   >
   > De este modo, también se eliminarán todas las imágenes y artefactos del contenedor que se encuentren en ese repositorio.

```
aws ecr delete-repository \
      --repository-name ${ECR_REPO_NAME} \
      --force \
      --region ${REGION}
```

Configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio

Las configuraciones del ciclo de vida (LCCs) son scripts que los administradores y los usuarios pueden usar para automatizar la personalización de las siguientes aplicaciones en su entorno de Amazon SageMaker Studio:

- Amazon SageMaker AI JupyterLab
- Editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source
- Studio Classic
- Instancia de bloc de notas

La personalización de la aplicación incluye:

- Instalación de paquetes personalizados
- Configuración de extensiones
- Precarga de conjuntos de datos
- Configuración de repositorios de código fuente

Los usuarios crean y asocian configuraciones de ciclo de vida integradas a sus propios perfiles de usuario. Los administradores crean y asocian configuraciones de ciclo de vida predeterminadas o integradas en dominios, espacios o perfiles de usuario.

> **Important**
>
> Amazon SageMaker Studio ejecuta primero la configuración del ciclo de vida integrada y, a continuación, ejecuta la LCC predeterminada. Amazon SageMaker AI no resolverá los conflictos de paquetes entre el usuario y el administrador LCCs. Por ejemplo, si la

configuración de ciclo de vida integrada instala `python3.11` y la predeterminada instala `python3.12`, Studio instala `python3.12`.

Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida

Puede crear y adjuntar configuraciones de ciclo de vida utilizando el Consola de administración de AWS o el AWS Command Line Interface.

Temas

- Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida (AWS CLI)
- Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida (consola)

Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida (AWS CLI)

Important

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- AWS CLI Actualícela siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.
- Desde su máquina local, ejecute `aws configure` y proporcione sus AWS credenciales. Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.
- Incorporado al dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener información conceptual, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener una guía de inicio rápido, consulte Utilice la configuración rápida para Amazon SageMaker AI.

El siguiente procedimiento muestra cómo crear un script de configuración del ciclo de vida que se imprima `Hello World` en el editor de código o JupyterLab.

Note

Cada script puede tener hasta 16 384 caracteres.

1. En su equipo local, cree un archivo con el nombre `my-script.sh` que contenga lo siguiente:

```
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'
```

2. Utilice lo siguiente para convertir su archivo `my-script.sh` al formato base64. Este requisito evita errores debidos a la codificación del espaciado y los saltos de línea.

```
LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in my-script.sh`
```

3. Cree una configuración del ciclo de vida para usar en Studio. Con el siguiente comando se crea una configuración de ciclo de vida que se ejecuta al inicializar una aplicación de `JupyterLab` asociada:

```
aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
--region region \
--studio-lifecycle-config-name my-lcc \
--studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
--studio-lifecycle-config-app-type application-type
```

En `studio-lifecycle-config-app-type`, especifique *`CodeEditor`* o *`JupyterLab`*.

> **Note**
>
> El ARN de la configuración de ciclo de vida recién creada que se devuelve. Este ARN es necesario para asociar la configuración del ciclo de vida a la aplicación.

Para garantizar que los entornos se personalicen correctamente, los usuarios y los administradores utilizan diferentes comandos para asociar las configuraciones de ciclo de vida.

Asociación de configuraciones de ciclo de vida predeterminadas (administrador)

Para asociar la configuración de ciclo de vida, debe actualizar la `UserSettings` de su dominio o perfil de usuario. Todos los usuarios heredan los scripts de configuración del ciclo de vida que estén asociados a nivel de dominio. Sin embargo, los scripts que están asociados en el nivel de perfil de usuario están dirigidos a un usuario específico.

Para crear un perfil de usuario, un dominio o un espacio con la configuración de ciclo de vida asociada, utilice los siguientes comandos:

- create-user-profile
- create-domain
- create-space

El siguiente comando crea un perfil de usuario con una configuración del ciclo de vida de una JupyterLab aplicación. Agregue el ARN de configuración de ciclo de vida del paso anterior a la `JupyterLabAppSettings` del usuario. Puede agregar varias configuraciones de ciclo de vida al mismo tiempo pasando una lista de ellas. Cuando un usuario inicia una JupyterLab aplicación con AWS CLI, puede especificar una configuración de ciclo de vida en lugar de utilizar la configuración predeterminada. La configuración del ciclo de vida que pase el usuario debe pertenecer a la lista de configuraciones del ciclo de vida incluida en la `JupyterLabAppSettings`.

```
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"JupyterLabAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

Con el siguiente comando, se crea un perfil de usuario con una configuración de ciclo de vida de una aplicación del editor de código. Agregue el ARN de configuración de ciclo de vida del paso anterior a la `CodeEditorAppSettings` del usuario. Puede agregar varias configuraciones de ciclo de vida al mismo tiempo pasando una lista de ellas. Cuando un usuario inicializa una aplicación del editor de código con la AWS CLI, puede especificar una configuración de ciclo de vida en lugar de usar la predeterminada. La configuración del ciclo de vida que pase el usuario debe pertenecer a la lista de configuraciones del ciclo de vida incluida en la `CodeEditorAppSettings`.

```
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"CodeEditorAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    [lifecycle-configuration-arn-list]
```

```
  }
}'
```

Asociación de configuraciones de ciclo de vida integradas (usuario)

Para asociar la configuración de ciclo de vida, debe actualizar la `UserSettings` de su perfil de usuario.

El siguiente comando crea un perfil de usuario con una configuración del ciclo de vida de una JupyterLab aplicación. Agregue el ARN de configuración de ciclo de vida del paso anterior a la `JupyterLabAppSettings` del perfil de usuario.

```
# Update a UserProfile
aws sagemaker update-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"JupyterLabAppSettings": {
  "BuiltInLifecycleConfigArn":"lifecycle-configuration-arn"
  }
}'
```

Con el siguiente comando, se crea un perfil de usuario con una configuración de ciclo de vida de una aplicación del editor de código. Agregue el ARN de configuración de ciclo de vida del paso anterior a la `CodeEditorAppSettings` del perfil de usuario. La configuración del ciclo de vida que pase el usuario debe pertenecer a la lista de configuraciones del ciclo de vida incluida en la `CodeEditorAppSettings`.

```
# Update a UserProfile
aws sagemaker update-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"CodeEditorAppSettings": {
  "BuiltInLifecycleConfigArn":"lifecycle-configuration-arn"
  }
}'
```

Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida (consola)

Para crear y adjuntar configuraciones de ciclo de vida en Consola de administración de AWS, navegue hasta la consola de Amazon SageMaker AI y elija Configuraciones de ciclo de vida en el menú de navegación de la izquierda. La consola le guiará a lo largo del proceso de creación de la configuración de ciclo de vida.

Depuración de configuraciones del ciclo de vida

En los siguientes temas se muestra cómo obtener información y depurar las configuraciones del ciclo de vida.

Temas

- Verifique el proceso de configuración del ciclo de vida desde los registros CloudWatch
- Tiempo de espera de configuración del ciclo de vida

Verifique el proceso de configuración del ciclo de vida desde los registros CloudWatch

Las configuraciones del ciclo de vida solo registran `STDOUT` y `STDERR`.

`STDOUT` es el resultado predeterminado para los scripts bash. Se puede escribir en `STDERR` añadiendo `>&2` al final de un comando bash. Por ejemplo, `echo 'hello'>&2`.

Los registros de las configuraciones de tu ciclo de vida se publican en Amazon CloudWatch. Cuenta de AWS Estos registros se encuentran en el flujo de `/aws/sagemaker/studio` registros de la CloudWatch consola.

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione Registros en el panel de navegación izquierdo. En el menú desplegable, seleccione Grupos de registros.
3. En la página Grupos de registros, busque `aws/sagemaker/studio`.
4. Seleccione el grupo de registro.
5. En la página de Detalles del grupo de registro, seleccione la pestaña Flujos de registro.
6. Para encontrar los registros de un espacio y aplicación específicos, busque en los flujos de registro utilizando el siguiente formato:

```
domain-id/space-name/app-type/default/LifecycleConfigOnStart
```

Por ejemplo, para buscar los registros de configuración del ciclo de vida del ID de dominio `d-m85lcu8vbqmz`, nombre del espacio `i-sonic-js` y tipo de aplicación `JupyterLab`, utilice la siguiente cadena de búsqueda:

```
d-m85lcu8vbqmz/i-sonic-js/JupyterLab/default/LifecycleConfigOnStart
```

7. Para ver los registros de ejecución de scripts, seleccione el flujo de registro con `LifecycleConfigOnStart` anexado.

Tiempo de espera de configuración del ciclo de vida

Existe una limitación de tiempo de espera de configuración del ciclo de vida de 5 minutos. Si un script de configuración de ciclo de vida tarda más de 5 minutos en ejecutarse, se obtiene un error.

Para resolver este error, asegúrese de que el script de configuración de ciclo de vida se complete en menos de 5 minutos.

Para ayudar a reducir el tiempo de ejecución de los scripts, pruebe lo siguiente:

- Reduzca los pasos innecesarios. Por ejemplo, limite los entornos de conda donde se instalarán paquetes de gran tamaño.
- Ejecute tareas en procesos paralelos.
- Utilice el comando nohup en el script para asegurarse de que se omitan las señales de bloqueo para que el script se ejecute sin detenerse.

Espacios de Amazon SageMaker Studio

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Los espacios se utilizan para gestionar las necesidades de almacenamiento y recursos de algunas aplicaciones de Amazon SageMaker Studio. Cada espacio consta de varios recursos y puede ser privado o compartido. Cada espacio tiene una relación 1:1 con una instancia de una aplicación. Cada aplicación compatible que se crea tiene su propio espacio. Las siguientes aplicaciones de Studio se ejecutan en espacios:

- Editor de código en Amazon SageMaker Studio
- SageMaker JupyterLab
- Amazon SageMaker Studio Clásico

Un espacio consta de los siguientes recursos:

- Un volumen de almacenamiento.
  - En Studio Classic, el espacio se conecta al volumen compartido de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) del dominio.
  - Para otras aplicaciones, se asocia al espacio un volumen distinto de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). A todas las solicitudes se les asigna su propio volumen de Amazon EBS. Las aplicaciones no tienen acceso al volumen de Amazon EBS de otras aplicaciones. Para obtener más información sobre los volúmenes de Amazon EBS, consulte Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- El tipo de aplicación del espacio.
- La imagen en la que se basa la aplicación.

Los espacios pueden ser privados o compartidos:

- Privado: el ámbito de los espacios privados es un único usuario de un dominio. Los espacios privados no se pueden compartir con otros usuarios. Todas las aplicaciones que admiten espacios también admiten espacios privados.
- Compartido: todos los usuarios del dominio pueden acceder a los espacios compartidos. Para obtener más información sobre los espacios compartidos, consulte Colaboración con espacios compartidos.

Los espacios se pueden crear en dominios que utilizan la autenticación AWS IAM Identity Center o la autenticación AWS Identity and Access Management (IAM). En las siguientes secciones se proporciona información general sobre cómo obtener acceso a los espacios. Para obtener información específica sobre cómo crear un espacio y obtener acceso a él, consulte la documentación del tipo de aplicación correspondiente al espacio que va a crear.

Para obtener información sobre cómo ver, detener o eliminar sus aplicaciones, instancias o espacios, consulte Detención y eliminación de aplicaciones y espacios en ejecución de Studio.

Temas

- Inicialización de espacios
- Colaboración con espacios compartidos

Inicialización de espacios

En las siguientes secciones se proporciona información sobre cómo obtener acceso a los espacios de un dominio. Se puede obtener acceso a los espacios de una de las siguientes formas:

- desde la consola Amazon SageMaker AI
- desde Studio
- utilizando la AWS CLI

Acceso a los espacios desde la consola Amazon SageMaker AI

Para acceder a los espacios desde la consola Amazon SageMaker AI

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En Configuraciones de administración, elija Dominios.

3. En la lista de dominios, seleccione el dominio que contenga los espacios.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio. Para obtener más información acerca de la administración de espacios, consulte Colaboración con espacios compartidos.
5. En la lista de espacios de ese dominio, seleccione el espacio que desee inicializar.
6. Seleccione Lanzar Studio para el espacio que desea inicializar.

Acceso a espacios desde Studio

Siga estos pasos para acceder a los espacios desde Studio para un tipo de aplicación específico.

Acceso a espacios desde Studio

1. Abra Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione el tipo de aplicación con espacios a los que desea obtener acceso.

Acceder a los espacios mediante el AWS CLI

En las siguientes secciones se muestra cómo acceder a un espacio desde AWS Command Line Interface (AWS CLI). Los procedimientos son para los dominios que utilizan AWS Identity and Access Management (IAM) o AWS IAM Identity Center autenticación.

Autenticación de IAM

En general, en el siguiente procedimiento se describe cómo obtener acceso a un espacio mediante la autenticación de IAM desde la AWS CLI.

1. Cree una URL de dominio prefirmada en la que se especifique el nombre del espacio al que desea obtener acceso.

```
aws \
    --region region \
    sagemaker \
    create-presigned-domain-url \
    --domain-id domain-id \
    --user-profile-name user-profile-name \
    --space-name space-name
```

2. Vaya a la URL.

Acceso a un espacio en la autenticación de IAM Identity Center

En el siguiente procedimiento se describe cómo obtener acceso a un espacio mediante la autenticación de IAM Identity Center desde la AWS CLI.

1. Utilice el siguiente comando para devolver la URL asociada al espacio.

```
aws \
    --region region \
    sagemaker \
    describe-space \
    --domain-id domain-id \
    --space-name space-name
```

2. Anexe el parámetro de redireccionamiento correspondiente al tipo de aplicación a la URL que se va a federar a través del IAM Identity Center. Para obtener más información sobre los parámetros de redireccionamiento, consulte describe-space.
3. Vaya a la URL que desea federar a través del IAM Identity Center.

Colaboración con espacios compartidos

Un espacio compartido de Amazon SageMaker Studio Classic consta de una JupyterServer aplicación compartida y un directorio compartido. Un espacio JupyterLab compartido consta de una JupyterLab aplicación compartida y un directorio compartido dentro de Amazon SageMaker Studio. Todos los perfiles de usuario de un dominio tienen acceso a todos los espacios compartidos del dominio. Amazon SageMaker AI delimita automáticamente los recursos de un espacio compartido dentro del contexto de la aplicación Amazon SageMaker Studio Classic que se lance en ese espacio compartido. Los recursos de un espacio compartido incluyen cuadernos, archivos, experimentos y modelos. Utilice los espacios compartidos para colaborar con otros usuarios en tiempo real mediante características como el etiquetado automático, la coedición de cuadernos en tiempo real y la personalización.

Los espacios compartidos están disponibles en:

- Amazon SageMaker Studio Clásico
- JupyterLab

Un espacio compartido de Studio Classic solo es compatible con Studio Classic y sus KernelGateway aplicaciones. Un espacio compartido solo admite el uso de un Amazon Resource Name (ARN) de

JupyterLab 3 imágenes. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic.

Amazon SageMaker AI etiqueta automáticamente todos los recursos de SageMaker IA que cree en el ámbito de un espacio compartido. Puede utilizar estas etiquetas para supervisar los costos y planificar los presupuestos mediante herramientas como AWS Budgets.

Un espacio compartido usa la misma configuración de VPC que el dominio en el que se creó.

> **Note**
>
> Los espacios compartidos no admiten el uso de clústeres entre cuentas de Amazon SageMaker Data Wrangler o Amazon EMR.

Etiquetado automático

Todos los recursos creados en un espacio compartido se etiquetan automáticamente con una etiqueta de ARN de dominio y una etiqueta de ARN de espacio compartido. La etiqueta de ARN del dominio se basa en el ID del dominio, mientras que la etiqueta de ARN del espacio compartido se basa en el nombre del espacio compartido.

Puede utilizar estas etiquetas para supervisar el uso. AWS CloudTrail Para obtener más información, consulta Registrar llamadas a la SageMaker API de Amazon con AWS CloudTrail.

También puedes usar estas etiquetas para monitorear los costos Administración de facturación y costos de AWS. Para obtener más información, consulte Uso de etiquetas de asignación de AWS costes.

Edición conjunta de cuadernos en tiempo real

Una ventaja clave de un espacio compartido es que facilita la colaboración entre los miembros del espacio compartido en tiempo real. Los usuarios que colaboran en un espacio de trabajo obtienen acceso a una aplicación de Studio Classic compartida en la que pueden acceder a sus cuadernos, leerlos y editarlos en tiempo real. La colaboración en tiempo real solo se admite para JupyterServer aplicaciones dentro de un espacio compartido.

Los usuarios con acceso a un espacio compartido pueden abrir, ver, editar y ejecutar simultáneamente las libretas de Jupyter en el Studio Classic o en la JupyterLab aplicación compartida de ese espacio.

El cuaderno indica a cada usuario coeditor con un cursor diferente que muestra el nombre del perfil del usuario. Si bien varios usuarios pueden ver el mismo cuaderno, la edición conjunta es más adecuada para grupos pequeños de dos a cinco usuarios.

Para realizar un seguimiento de los cambios realizados por varios usuarios, se recomienda encarecidamente utilizar el control de versiones basado en Git integrado en Studio Classic.

JupyterServer 2

Para utilizar espacios compartidos en Studio Classic se requiere la versión 2 de Jupyter Server. Determinadas JupyterLab extensiones y paquetes pueden forzar la degradación de Jupyter Server a la versión 1. Esto impide el uso del espacio compartido. Ejecute lo siguiente desde la línea de comandos para cambiar el número de versión y seguir utilizando los espacios compartidos.

```
conda activate studio
pip install jupyter-server==2.0.0rc3
```

Personalización de un espacio compartido

Para asociar una configuración de ciclo de vida o una imagen personalizada a un espacio compartido, debe usar la AWS CLI. Para obtener más información acerca de la creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida, consulte Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información acerca de la creación y asociación de imágenes personalizadas, consulte Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic.

Creación de un espacio compartido

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En el siguiente tema se muestra cómo crear un espacio compartido en un dominio de Amazon SageMaker AI existente. Si creó su dominio sin compatibilidad con espacios compartidos, debe agregar compatibilidad para espacios compartidos a su dominio existente antes de poder crear un espacio compartido.

Temas

- Adición de compatibilidad para espacios compartidos a un dominio existente
- Creación de un espacio compartido

Adición de compatibilidad para espacios compartidos a un dominio existente

Puede utilizar la consola de SageMaker IA o la AWS CLI para añadir soporte para espacios compartidos a un dominio existente. Si el dominio utiliza acceso a la red `VPC only`, solo puede añadir soporte para espacios compartidos mediante la AWS CLI.

Consola

Realice el siguiente procedimiento para añadir la compatibilidad con los espacios compartidos de Studio Classic a un dominio existente desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que quiera abrir la página Configuración del dominio.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
6. Elija Edit (Edición de).
7. En Rol de ejecución predeterminado del espacio, defina un rol de IAM que se utilice de forma predeterminada para todos los espacios compartidos creados en el dominio.
8. Elija Siguiente.
9. Elija Siguiente.
10. Elija Siguiente.

11. Seleccione Enviar.

AWS CLI

Studio Classic

Ejecute el siguiente comando desde el terminal de su equipo local para agregar la configuración de espacio compartido predeterminada a un dominio desde la AWS CLI. Si va a agregar la configuración de espacio compartido predeterminada a un dominio de una Amazon VPC, también debe incluir una lista de grupos de seguridad. Los espacios compartidos de Studio Classic solo admiten el uso de JupyterLab 3 imágenes ARNs. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic.

```
# Public Internet domain
aws --region region \
sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-space-settings "ExecutionRole=execution-role-
arn,JupyterServerAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=example-instance-
type,SageMakerImageArn=sagemaker-image-arn}}"

# VPCOnly domain
aws --region region \
sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-space-settings "ExecutionRole=execution-role-
arn,JupyterServerAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=system,SageMakerImageArn=sag
image-arn}},SecurityGroups=[security-groups]"
```

Utilice el comando siguiente para comprobar que se haya actualizado la configuración de espacio compartido predeterminada.

```

aws --region region \
sagemaker describe-domain \
--domain-id domain-id
```

JupyterLab

Ejecute el siguiente comando desde el terminal de su equipo local para agregar la configuración de espacio compartido predeterminada a un dominio desde la AWS CLI. Si va a agregar la

configuración de espacio compartido predeterminada a un dominio de una Amazon VPC, también debe incluir una lista de grupos de seguridad. Los espacios compartidos de Studio Classic solo admiten el uso de JupyterLab 4 imágenes ARNs. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic.

```
# Public Internet domain
aws --region region \
sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-space-settings "ExecutionRole=execution-role-arn",
 JupyterLabAppSettings={DefaultResourceSpec={InstanceType=example-instance-
type,SageMakerImageArn=sagemaker-image-arn}}"

# VPCOnly domain
aws --region region \
sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-space-settings "ExecutionRole=execution-role-arn,
 SecurityGroups=[security-groups]"
```

Utilice el comando siguiente para comprobar que se haya actualizado la configuración de espacio compartido predeterminada.

```

aws --region region \
sagemaker describe-domain \
--domain-id domain-id
```

Creación de un espacio compartido

En las siguientes secciones se muestra cómo crear un espacio compartido desde la consola Amazon SageMaker AI, Amazon SageMaker Studio o AWS CLI.

Creación desde Studio

Utilice los siguientes procedimientos para crear un espacio compartido en un dominio desde Studio.

Studio Classic

1. Vaya a Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la IU de Studio, busque el panel de aplicaciones en la parte izquierda.

3. En el panel de aplicaciones, seleccione Studio Classic.
4. Elija Crear espacio de Studio Classic
5. En la ventana emergente, escriba un nombre para el espacio.
6. Elija Crear espacio.

JupyterLab

1. Vaya a Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la IU de Studio, busque el panel de aplicaciones en la parte izquierda.
3. En el panel de aplicaciones, selecciona JupyterLab.
4. Elija Crear JupyterLab espacio
5. En la ventana emergente, escriba un nombre para el espacio.
6. Elija Crear espacio.

Creación desde la consola

Realice el siguiente procedimiento para crear un espacio compartido en un dominio desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que desea crear un espacio compartido.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.
6. Seleccione Crear.
7. Ingrese un nombre para el espacio compartido. Los nombres de los espacios compartidos de un dominio deben ser únicos. El rol de ejecución del espacio compartido se establece en el rol de ejecución de IAM del dominio.

Crea desde AWS CLI

En esta sección se muestra cómo crear un espacio compartido desde la AWS CLI.

No se puede establecer el rol de ejecución de un espacio compartido al crearlo o actualizarlo. Solo se `DefaultDomainExecRole` puede configurar al crear o actualizar el dominio. Los espacios

compartidos solo admiten el uso de JupyterLab 3 imágenes ARNs. Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic.

Para crear un espacio compartido desde AWS CLI, ejecute uno de los siguientes comandos desde la terminal de su máquina local.

Studio Classic

```
aws --region region \
sagemaker create-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--space-settings '{
  "JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
      "SageMakerImageArn": "sagemaker-image-arn",
      "InstanceType": "system"
    }
  }
}'
```

JupyterLab

```
aws --region region \
sagemaker create-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--ownership-settings "{\"OwnerUserProfileName\": \"user-profile-name\"}" \
--space-sharing-settings "{\"SharingType\": \"Shared\"}" \
--space-settings "{\"AppType\": \"JupyterLab\"}"
```

Obtención de información sobre espacios compartidos

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica

del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Esta guía muestra cómo acceder a una lista de espacios compartidos en un dominio de Amazon SageMaker AI con la consola Amazon SageMaker AI, Amazon SageMaker Studio o el AWS CLI. También muestra cómo ver los detalles de un espacio compartido desde la AWS CLI.

Temas

- Enumerar los espacios compartidos
- Ver los detalles del espacio compartido

Enumerar los espacios compartidos

En el siguiente tema se describe cómo ver una lista de espacios compartidos dentro de un dominio desde la consola SageMaker AI o desde la AWS CLI.

Lista de espacios compartidos desde Studio

Complete el siguiente procedimiento para ver una lista de espacios compartidos en un dominio desde Studio.

1. Vaya a Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la IU de Studio, busque el panel de aplicaciones en la parte izquierda.
3. En el panel de aplicaciones, selecciona Studio Classic o JupyterLab. Puede ver los espacios que se utilizan para ejecutar el tipo de aplicación.

Enumerar los espacios compartidos desde la consola

Complete el siguiente procedimiento para ver una lista de los espacios compartidos de un dominio desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del que desea ver la lista de espacios compartidos.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.

Enumere los espacios compartidos desde AWS CLI

Para enumerar los espacios compartidos de un dominio desde el AWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local.

```
aws --region region \
sagemaker list-spaces \
--domain-id domain-id
```

Ver los detalles del espacio compartido

En la siguiente sección se describe cómo ver los detalles de los espacios compartidos desde la consola SageMaker AI, Studio o el AWS CLI.

Visualización de detalles de espacio compartido desde Studio

Complete el siguiente procedimiento para ver los detalles de un espacio compartido en un dominio desde Studio.

1. Vaya a Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la IU de Studio, busque el panel de aplicaciones en la parte izquierda.
3. En el panel de aplicaciones, selecciona Studio Classic o JupyterLab. Puede ver los espacios que están ejecutando la aplicación.
4. Seleccione el nombre del espacio del que quiera ver más detalles.

Ver los detalles del espacio compartido desde la consola

Puede ver los detalles de un espacio compartido desde la consola de SageMaker IA mediante el siguiente procedimiento.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del que desea ver la lista de espacios compartidos.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.
6. Seleccione el nombre del espacio para abrir una nueva página con información sobre el espacio compartido.

Vea los detalles del espacio compartido desde AWS CLI

Para ver los detalles de un espacio compartido desde el AWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local.

```
aws --region region \
sagemaker describe-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name
```

Edición de un espacio compartido

Solo puedes editar los detalles de un Amazon SageMaker Studio Classic o un espacio JupyterLab compartido mediante AWS CLI. No puedes editar los detalles de un espacio compartido desde la consola Amazon SageMaker AI. Solo puede actualizar los atributos del espacio de trabajo cuando no haya aplicaciones en ejecución en el espacio compartido.

Studio Classic

Para editar los detalles de un espacio compartido de Studio Classic desde el AWS CLI, ejecute uno de los siguientes comandos desde el terminal de su máquina local. Los espacios compartidos solo admiten el uso de JupyterLab 3 imágenes. ARNs Para obtener más información, consulte JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic.

```
aws --region region \
sagemaker update-space \
```

```
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--query SpaceArn --output text \
--space-settings '{
  "JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
      "SageMakerImageArn": "sagemaker-image-arn",
      "InstanceType": "system"
    }
  }
}'
```

JupyterLab

Para editar los detalles de un espacio JupyterLab compartido desde el AWS CLI, ejecute uno de los siguientes comandos desde el terminal de su máquina local. Los espacios compartidos solo admiten el uso de 4 imágenes. JupyterLab ARNs Para obtener más información, consulte SageMaker JupyterLab.

```
aws --region region \
sagemaker update-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--space-settings "{
      "SpaceStorageSettings": {
      "EbsStorageSettings": {
      "EbsVolumeSizeInGb":100
    }
    }
  }
}"
```

Eliminación de un espacio compartido

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.

Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En el siguiente tema se muestra cómo eliminar un espacio compartido de Amazon SageMaker Studio Classic de la consola Amazon SageMaker AI o AWS CLI. Solo es posible eliminar un espacio compartido si no tiene aplicaciones en ejecución.

Temas

- Consola
- AWS CLI

Consola

Complete el siguiente procedimiento para eliminar un espacio compartido en el dominio de Amazon SageMaker AI de la consola SageMaker AI.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio para el que desea crear un espacio compartido.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.
6. Seleccione el espacio compartido que desea eliminar. El espacio compartido no debe contener ninguna aplicación que no haya presentado errores.
7. Elija Eliminar. Se abre una nueva ventana.
8. Elija Sí, eliminar espacio.
9. Escribe delete en el campo.
10. Elija Eliminar espacio.

AWS CLI

Para eliminar un espacio compartido de AWS CLI, ejecute el siguiente comando desde la terminal de su máquina local.

```
aws --region region \
sagemaker delete-space \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name
```

Propagación de identidades de confianza con Studio

La propagación fiable de la identidad es una AWS IAM Identity Center función que los administradores de los AWS servicios conectados pueden utilizar para conceder y auditar el acceso a los datos del servicio. El acceso a estos datos se basa en los atributos del usuario, como las asociaciones de grupo. La configuración de una propagación de identidad fiable requiere la colaboración entre los administradores de los AWS servicios conectados y el administrador del Centro de Identidad de IAM. Para obtener más información, consulte Requisitos previos y consideraciones.

Los administradores de Amazon SageMaker Studio e IAM Identity Center pueden colaborar para conectar los servicios y así poder propagar identidades de forma fiable. La propagación de identidades confiable aborda las necesidades de autenticación empresarial en todos AWS los servicios al simplificar:

- Auditoría mejorada que rastrea las acciones de usuarios específicos
- Gestión del acceso a las cargas de trabajo de ciencia de datos y aprendizaje automático mediante la integración con servicios compatibles AWS
- Requisitos de conformidad en los sectores regulados

Studio admite la propagación fiable de la identidad con fines de auditoría y el control de acceso con AWS los servicios conectados. La propagación de identidades de confianza en Studio no administra directamente las decisiones de autenticación o autorización dentro del propio Studio. En su lugar, propaga la información del contexto de la identidad a servicios compatibles que pueden usar esta información para el control de acceso.

Cuando utilizas la propagación de identidades fiable con Studio, la identidad de tu centro de identidad de IAM se propaga a los AWS servicios conectados, lo que crea permisos y una gobernanza de seguridad más detallados.

Temas

- Compatibilidad y arquitectura de propagación de identidades de confianza

- Configuración de la propagación de identidades de confianza para Studio
- Supervisión y auditoría con CloudTrail
- Sesiones de usuario en segundo plano
- Cómo conectarse con otros AWS servicios que tengan habilitada la propagación de identidades confiable

Compatibilidad y arquitectura de propagación de identidades de confianza

La propagación de identidad confiable se integra AWS IAM Identity Center con Amazon SageMaker Studio y otros AWS servicios conectados para propagar el contexto de identidad de los usuarios en todos los servicios. En la siguiente página, se resume la arquitectura de propagación de identidades confiable y su compatibilidad con SageMaker la IA. Para obtener una descripción general completa de cómo funciona la propagación de identidades confiables AWS, consulte Descripción general de la propagación de identidades confiables.

Entre los componentes clave de la arquitectura de propagación de identidades de confianza se incluyen:

- Propagación de identidades de confianza: metodología para propagar el contexto de identidad del usuario entre aplicaciones y servicios.
- Contexto de identidad: información sobre un usuario.
- Sesión de rol de IAM con identidad mejorada: las sesiones de rol con identidad mejorada tienen un contexto de identidad adicional que incluye un identificador de usuario al servicio al que llaman AWS
- AWS Servicios conectados: otros AWS servicios que pueden reconocer el contexto de identidad que se propaga mediante una propagación de identidad fiable

La propagación fiable de la identidad permite a AWS los servicios conectados tomar decisiones de acceso en función de la identidad del usuario. En el propio Studio, los roles de IAM se utilizan como portadores del contexto de identidad y no para tomar decisiones de control de acceso. El contexto de identidad se propaga a los AWS servicios conectados, donde se puede utilizar tanto con fines de control de acceso como de auditoría. Consulte las trusted identity propagation considerations para obtener más información.

Cuando habilitas la propagación fiable de la identidad con Studio y te autenticas a través del IAM Identity Center, la IA: SageMaker

- Captura el contexto de identidad del usuario del IAM Identity Center.
- Crea una sesión de rol de IAM con identidad mejorada que incluye el contexto de identidad del usuario.
- Transfiere la sesión de rol de IAM con identidad mejorada a AWS servicios compatibles cuando el usuario accede a los recursos
- Permite que AWS los servicios intermedios tomen decisiones de acceso y registren las actividades en función de la identidad del usuario

Funciones de SageMaker IA compatibles

La propagación de identidades de confianza funciona con las siguientes características de Studio:

- Espacios privados de Amazon SageMaker Studio (JupyterLab y editor de código, basado en Code-OSS, código de Visual Studio, código abierto)

> **Note**
>
> - Cuando Studio se lanza con la propagación de identidades de confianza habilitada, utiliza el contexto de su identidad además de los permisos del rol de ejecución. Sin embargo, los siguientes procesos durante la configuración de la instancia solo utilizarán los permisos de la función de ejecución, sin el contexto de identidad: configuración del ciclo de vida Bring-Your-Own-Image, CloudWatch agente para el reenvío de registros de usuarios.
> - En la actualidad, la propagación de identidades de confianza no admite el acceso remoto.
> - Cuando utilizas las operaciones de asumir roles en los cuadernos de Studio, los roles asumidos no propagan un contexto de propagación de identidad fiable. Solo el rol de ejecución original mantiene el contexto de identidad.

- SageMakerCapacitación
- SageMakerProcesamiento
- SageMaker Alojamiento de IA en tiempo real
- SageMakerCanalizaciones
- SageMakerinferencia en tiempo real
- SageMakerInferencia asíncrona

- Administrado MLflow

Servicios AWS compatibles

La propagación de identidades de confianza para Amazon SageMaker Studio se integra con AWS los servicios compatibles, en los que está habilitada la propagación de identidades de confianza. Consulte los casos de uso para obtener una lista completa con ejemplos sobre cómo habilitar la propagación de identidades de confianza. Los servicios de propagación de identidades de confianza compatibles son los siguientes.

- Amazon Athena
- Amazon EMR en EC2
- EMR sin servidor
- AWS Lake Formation
- API de datos de Amazon Redshift
- Amazon S3 (mediante Concesiones de acceso a Amazon S3)
- AWS Glue Connections

Cuando la propagación de identidad confiable está habilitada con la SageMaker IA, se conectan todos los demás AWS servicios con la propagación de identidad confiable habilitada. Una vez conectados, reconocen y utilizan el contexto de identidad del usuario para el control de acceso y la auditoría.

Compatible Regiones de AWS

Studio admite la propagación de identidades de confianza cuando se admite IAM Identity Center y la autenticación de Studio con IAM Identity Center. Studio admite la propagación de identidades fiables en los siguientes casos Regiones de AWS:

- af-south-1
- ap-east-1
- ap-northeast-1
- ap-northeast-2
- ap-northeast-3
- ap-south-1

- ap-southeast-1
- ap-southeast-2
- ap-southeast-3
- ca-central-1
- eu-central-1
- eu-central-2
- eu-north-1
- eu-south-1
- eu-west-1
- eu-west-2
- eu-west-3
- il-central-1
- me-south-1
- sa-east-1
- us-east-1
- us-east-2
- us-west-1
- us-west-2

Configuración de la propagación de identidades de confianza para Studio

La configuración de la propagación de identidades de confianza para Amazon SageMaker Studio requiere que su dominio de Amazon SageMaker AI tenga configurado el método de autenticación del Centro de Identidad de IAM. En esta sección se explican los requisitos previos y los pasos necesarios para habilitar y configurar la propagación de identidades de confianza para los usuarios de Studio.

Temas

- Requisitos previos
- Habilite la propagación de identidad confiable para su dominio de Amazon SageMaker AI
- Configura tu función de ejecución de SageMaker IA

Requisitos previos

Antes de configurar la propagación de identidad fiable para la SageMaker IA, configure su centro de identidad de IAM siguiendo las instrucciones siguientes.

> **Note**
>
> Asegúrese de que su IAM Identity Center y su dominio estén en la misma región.

- Requisitos previos de propagación de identidades de confianza de IAM Identity Center
- Configuración de IAM Identity Center
- Adición de usuarios a su directorio de IAM Identity Center

Habilite la propagación de identidad confiable para su dominio de Amazon SageMaker AI

> **Important**
>
> - Solo puede habilitar la propagación de identidades de confianza para los dominios con el método de autenticación de AWS IAM Identity Center configurado.
> - El centro de identidad de IAM y el dominio de Amazon SageMaker AI deben estar en el mismo Región de AWS lugar.

Utilice una de las siguientes opciones para aprender a habilitar la propagación de identidades de confianza para un dominio nuevo o existente.

New domain - console

Habilite la propagación de identidad confiable para un nuevo dominio mediante la consola de SageMaker IA

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. Vaya a Dominios.
3. Cree un dominio personalizado. El dominio debe tener configurado el método de autenticación de AWS IAM Identity Center.

4. En la sección Propagación de identidad de confianza, seleccione Habilitar la propagación de identidades de confianza para todos los usuarios de este dominio.
5. Complete el proceso de creación personalizado.

Existing domain - console

Habilite la propagación de identidad confiable para un dominio existente mediante la consola de SageMaker IA

> **Note**
>
> Para que la propagación de identidades de confianza funcione correctamente una vez habilitada para un dominio existente, los usuarios deberán reiniciar sus sesiones actuales del IAM Identity Center. Para hacerlo, haga lo siguiente:
>
> - Los usuarios deberán cerrar sesión y volver a iniciarla en sus sesiones actuales del IAM Identity Center
> - Los administradores pueden finalizar las sesiones activas para los usuarios de sus empleados.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. Vaya a Dominios.
3. Seleccione el dominio existente. El dominio debe tener configurado el método de autenticación de AWS IAM Identity Center.
4. En la pestaña Configuración del dominio, seleccione Editar en la sección Autenticación y permisos.
5. Seleccione Habilitar la propagación de identidades de confianza para todos los usuarios de este dominio.
6. Rellene la configuración del dominio.

Existing domain - AWS CLI

Habilite la propagación de identidad confiable para un dominio existente mediante el AWS CLI

> **Note**
>
> Para que la propagación de identidades de confianza funcione correctamente una vez habilitada para un dominio existente, los usuarios deberán reiniciar sus sesiones actuales del IAM Identity Center. Para hacerlo, haga lo siguiente:
>
> - Los usuarios deberán cerrar sesión y volver a iniciarla en sus sesiones actuales del IAM Identity Center
> - Los administradores pueden finalizar las sesiones activas para los usuarios de sus empleados.

```
aws sagemaker update-domain \
    --region $REGION \
    --domain-id $DOMAIN_ID \
    --domain-settings "TrustedIdentityPropagationSettings={Status=ENABLED}"
```

- `DOMAIN_ID`es el ID de dominio de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Ver dominios.
- `REGION`es el Región de AWS de tu dominio de Amazon SageMaker AI. Puedes encontrarlo en la parte superior derecha de cualquier página de AWS consola.

Configura tu función de ejecución de SageMaker IA

Para habilitar la propagación de identidades de confianza para sus usuarios de Studio, todos los roles de propagación de identidades de confianza deben definir los siguientes permisos de contexto. Actualice la política de confianza de todos los roles para incluir las acciones `sts:AssumeRole` y `sts:SetContext`. Use la siguiente política cuando actualice la política de confianza de su rol.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
```

```
                    "sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetContext"
            ]
        }
    ]
}
```

Supervisión y auditoría con CloudTrail

Con la propagación de identidades fiable habilitada, AWS CloudTrail los registros incluyen la información de identidad del usuario específico que realizó una acción, y no solo la función de IAM. Esto proporciona capacidades de auditoría mejoradas para garantizar el cumplimiento y la seguridad.

Para ver la información de identidad en CloudTrail los registros:

- Abra la consola de CloudTrail .
- Elija Historial de eventos en el panel de navegación izquierdo
- Elija eventos de SageMaker AI y servicios relacionados.
- En Registro de eventos, busque la clave `onBehalfOf`. Contiene la clave `userId` y otra información de identificación del usuario que se puede asignar a un usuario específico de IAM Identity Center.

  Consulte los casos de CloudTrail uso del IAM Identity Center para obtener más información.

Sesiones de usuario en segundo plano

Las sesiones de usuario en segundo plano continúan incluso si el usuario ya no está activo. Estas sesiones permiten realizar trabajos de larga duración que pueden continuar incluso después de que el usuario haya cerrado su sesión. Esto se puede activar mediante la fiable propagación de identidades de la SageMaker IA. En la siguiente página se explican las opciones de configuración y los comportamientos de las sesiones de usuario en segundo plano.

> **Note**
>
> - Las sesiones de usuario activas existentes no se ven afectadas cuando se habilita la propagación de identidades de confianza. La duración predeterminada solo se aplica a las sesiones de usuario nuevas o a las sesiones reiniciadas.
> - Las sesiones de usuario en segundo plano se aplican a cualquier flujo de trabajo de SageMaker IA de larga duración o a cualquier trabajo con estados persistentes. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier recurso de SageMaker IA que mantenga el estado de ejecución o requiera una supervisión continua. Por ejemplo, los trabajos de SageMaker formación, procesamiento y ejecución de canalizaciones.

Temas

- Configuración de la sesión de usuario en segundo plano
- Duración predeterminada de la sesión de usuario en segundo plano
- Efecto de deshabilitar la propagación de identidades de confianza en Studio
- Efecto de deshabilitar las sesiones de usuario en segundo plano en la consola de IAM Identity Center
- Consideraciones sobre el tiempo de ejecución

Configuración de la sesión de usuario en segundo plano

Una vez que se habilita la propagación de identidades de confianza para Amazon SageMaker Studio, los límites de duración predeterminados se pueden configurar mediante las sesiones en segundo plano de los usuarios en el Centro de identidades de IAM.

Duración predeterminada de la sesión de usuario en segundo plano

De forma predeterminada, todas las sesiones de usuario en segundo plano tienen un límite de duración de 7 días. Los administradores pueden modificar esta duración en la consola de IAM Identity Center. Esta configuración se aplica a la instancia de IAM Identity Center y afecta a todas las aplicaciones de IAM Identity Center y a los dominios de Studio dentro de dicha instancia.

Cuando la propagación de identidad confiable esté habilitada, los administradores de la consola de SageMaker IA encontrarán un banner con la siguiente información:

- El límite de duración de las sesiones de usuario en segundo plano

- Un enlace a la consola de IAM Identity Center, donde los administradores pueden cambiar esta configuración
  - La duración se puede establecer en cualquier valor, desde 15 minutos hasta 90 días

Cuando la sesión de usuario en segundo plano haya caducado aparecerá un mensaje de error. Puede utilizar el enlace a la consola de IAM Identity Center para actualizar la duración.

Efecto de deshabilitar la propagación de identidades de confianza en Studio

Si un administrador desactiva la propagación de identidad fiable, después de haberla activado inicialmente, en la consola de SageMaker IA:

- Los trabajos existentes seguirán ejecutándose sin interrupción cuando las sesiones de usuario en segundo plano están habilitadas.
- Cuando las sesiones de usuario en segundo plano están inhabilitadas, todos los flujos de trabajo de SageMaker IA que se ejecuten durante mucho tiempo o los trabajos con estados persistentes pasarán a utilizar sesiones interactivas. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier recurso de SageMaker IA que mantenga el estado de ejecución o requiera una supervisión continua. Por ejemplo, los trabajos de Amazon SageMaker Training and Processing.
- Los usuarios pueden reiniciar los trabajos que hayan caducado desde los puntos de comprobación.
- Los nuevos trabajos se ejecutan con credenciales de rol de IAM y no propagan el contexto de identidad.

Efecto de deshabilitar las sesiones de usuario en segundo plano en la consola de IAM Identity Center

Cuando la sesión en segundo plano del usuario está deshabilitada para la instancia del IAM Identity Center, el trabajo de SageMaker IA utiliza las sesiones interactivas del usuario. Al utilizar sesiones interactivas, un trabajo de SageMaker IA fallará en 15 minutos si:

- el usuario cierra sesión,
- el administrador revoca la sesión interactiva.

Cuando la sesión del usuario en segundo plano está habilitada para la instancia del IAM Identity Center, el trabajo de SageMaker IA utiliza las sesiones en segundo plano del usuario. Al utilizar sesiones interactivas, un trabajo de SageMaker IA fallará en 15 minutos si:

- la sesión de usuario en segundo plano caduca,
- un administrador revoca manualmente la sesión de usuario en segundo plano.

A continuación, se proporciona un ejemplo de comportamiento con los trabajos de SageMaker formación. Cuando un administrador habilita la propagación de identidades de confianza pero desactiva las sesiones de usuario en segundo plano en la consola de IAM Identity Center:

- Si un usuario permanece conectado, los trabajos de entrenamiento creados durante las sesiones en segundo plano estarán desactivados y recurrirán a la sesión interactiva.
- Si el usuario cierra su sesión, la sesión caduca y los trabajos de entrenamiento que dependen de la sesión interactiva darán error.
- Los usuarios pueden reiniciar su trabajo de entrenamiento desde el último punto de comprobación. La duración de la sesión se determina en función de lo establecido para la duración de la sesión interactiva en la consola de IAM Identity Center.
- Si un usuario desactiva las sesiones en segundo plano después de iniciar un trabajo, el trabajo seguirá utilizando las sesiones en segundo plano existentes. En otras palabras, la SageMaker IA no creará nuevas sesiones en segundo plano.

El mismo comportamiento se aplica si las sesiones en segundo plano están habilitadas en el nivel de instancia del IAM Identity Center, pero se deshabilitan específicamente para la aplicación Studio mediante el IAM Identity Center. APIs

Consideraciones sobre el tiempo de ejecución

Cuando un administrador establece tareas `MaxRuntimeInSeconds` de formación o procesamiento de larga duración que son inferiores a la duración de la sesión en segundo plano del usuario, SageMaker AI ejecuta la tarea durante el tiempo mínimo de la sesión en segundo plano del usuario. `MaxRuntimeInSeconds` Para obtener más información acerca de `MaxRuntimeInSeconds`, consulte CreateTrainingJob. Consulte las sesiones de usuario en segundo plano en IAM Identity Center para obtener más información sobre cómo configurar el tiempo de ejecución.

Cómo conectarse con otros AWS servicios que tengan habilitada la propagación de identidades confiable

Cuando la propagación de identidad confiable está habilitada para su dominio de Amazon SageMaker AI, los usuarios del dominio pueden conectarse a otros AWS servicios confiables habilitados para la propagación de identidad. Cuando la propagación de identidades de confianza

está habilitada, el contexto de su identidad se propaga automáticamente a los servicios compatibles, lo que permite un control de acceso detallado y una mejor auditoría de todos sus flujos de trabajo de machine learning. Esta integración elimina la necesidad de cambios complejos de funciones de IAM y proporciona una experiencia de identidad unificada en todos AWS los servicios. En las siguientes páginas se proporciona información sobre cómo conectar Amazon SageMaker Studio a otros AWS servicios cuando está habilitada la propagación de identidades de confianza.

Temas

- Conecte las JupyterLab libretas Studio a Amazon S3 Access Grants con la propagación de identidad confiable habilitada
- Conecte las JupyterLab libretas Studio a Amazon EMR con la propagación de identidad confiable habilitada
- Conecte sus JupyterLab cuadernos Studio a EMR Serverless con la propagación de identidad confiable habilitada
- Conecte JupyterLab los cuadernos de Studio a la API de Redshift Data con la propagación de identidad confiable habilitada
- Conecte JupyterLab los cuadernos de Studio a Lake Formation y Athena con la propagación de identidad confiable habilitada

Conecte las JupyterLab libretas Studio a Amazon S3 Access Grants con la propagación de identidad confiable habilitada

Puede utilizar Concesiones de acceso a Amazon S3 para otorgar control de acceso detallado y basado en la identidad a las ubicaciones de Amazon S3 de forma flexible. Esto concede a los buckets de Amazon S3 acceso directo a los usuarios y grupos corporativos. En las siguientes páginas se proporciona información e instrucciones sobre cómo utilizar Amazon S3 Access Grants con una propagación de identidad fiable para SageMaker IA.

Requisitos previos

Para conectar Studio con Lake Formation y Athena con la propagación de identidades de confianza habilitada, debe haber completado los siguientes requisitos previos:

- Configuración de la propagación de identidades de confianza para Studio
- Siga las instrucciones de Introducción a Concesiones de acceso a Amazon S3 para configurar Concesiones de acceso a Amazon S3 para su bucket. Para obtener más información, consulte Administración del acceso con Concesiones de acceso a Amazon S3.

> **Note**
>
> Los Amazon S3 estándar APIs no funcionan automáticamente con las concesiones de acceso de Amazon S3. Debe usar Amazon S3 Access Grants de forma explícita APIs. Para obtener más información, consulte Administración del acceso con Concesiones de acceso a Amazon S3.

Temas

- Conecta Amazon S3 Access Grants con las JupyterLab libretas Studio
- Conecte las JupyterLab libretas Studio a Amazon S3 Access Grants con tareas de formación y procesamiento

Conecta Amazon S3 Access Grants con las JupyterLab libretas Studio

Utilice la siguiente información para conceder subvenciones de acceso a Amazon S3 en las JupyterLab libretas Studio.

Después de configurar Concesiones de acceso a Amazon S3, añada los siguientes permisos a su dominio o rol de ejecución de usuario.

- *us-east-1* es su Región de AWS.
- *111122223333* es su ID de Cuenta de AWS .
- *S3-ACCESS-GRANT-ROLE* es su rol de Concesiones de acceso a Amazon S3.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDataAccessAPI",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetDataAccess"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:access-grants/default"
            ]
        },
        {
            "Sid": "RequiredForTIP",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:SetContext",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/S3-ACCESS-GRANT-ROLE"
        }
    ]
}
```

Asegúrese de que la política de confianza de su rol de Concesiones de acceso a Amazon S3 permita las acciones `sts:SetContext` y `sts:AssumeRole`. Use la siguiente política de ejemplo cuando actualice la política de confianza de su rol.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "access-grants.s3.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetContext"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333",
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:access-
grants/default"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

Uso de Concesiones de acceso a Amazon S3 para llamar a Amazon S3

A continuación, se muestra un ejemplo de script de Python que muestra cómo se puede utilizar Concesiones de acceso a Amazon S3 para llamar a Amazon S3. Esto supone que ya ha configurado correctamente la propagación de identidades confiable con SageMaker IA.

```
import boto3
from botocore.config import Config

def get_access_grant_credentials(account_id: str, target: str,
                                 permission: str = 'READ'):
    s3control = boto3.client('s3control')
    response = s3control.get_data_access(
        AccountId=account_id,
        Target=target,
        Permission=permission
    )
    return response['Credentials']

def create_s3_client_from_credentials(credentials) -> boto3.client:
    return boto3.client(
        's3',
        aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
        aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
        aws_session_token=credentials['SessionToken']
    )

# Create client
credentials = get_access_grant_credentials('111122223333',
                                           "s3://tip-enabled-bucket/tip-enabled-path/")
s3 = create_s3_client_from_credentials(credentials)

s3.list_objects(Bucket="tip-enabled-bucket", Prefix="tip-enabled-path/")
```

Si utiliza una ruta a un bucket de Amazon S3 donde la concesión de acceso a Amazon S3 no está habilitada, se producirá un error en la llamada.

Para otros lenguajes de programación, consulte Administración del acceso con Concesiones de acceso a Amazon S3 para obtener más información.

Conecte las JupyterLab libretas Studio a Amazon S3 Access Grants con tareas de formación y procesamiento

Utilice la siguiente información para conceder subvenciones de acceso a Amazon S3 para acceder a los datos en los trabajos de SageMaker formación y procesamiento de Amazon.

Cuando un usuario con la propagación de identidad fiable habilitada lanza un trabajo de SageMaker formación o procesamiento que necesita acceder a los datos de Amazon S3:

- SageMaker AI solicita Amazon S3 Access Grants para obtener credenciales temporales basadas en la identidad del usuario
- Si se ejecutan correctamente, estas credenciales temporales acceden a los datos de Amazon S3.
- Si no lo consigue, SageMaker AI vuelve a utilizar las credenciales del rol de IAM

> **Note**
>
> Para garantizar que todos los permisos se concedan mediante Concesiones de acceso a Amazon S3, tendrá que eliminar el permiso de acceso a Amazon S3 relacionado con su rol de ejecución y asociarlo a su Concesiones de acceso a Amazon S3 correspondiente.

Temas

- Consideraciones
- Configuración de los trabajos de entrenamiento y procesamiento con Concesiones de acceso a Amazon S3

Consideraciones

Las subvenciones de acceso de Amazon S3 no se pueden utilizar con el modo Pipe tanto para el SageMaker entrenamiento como para el procesamiento de las entradas de Amazon S3.

Cuando la propagación de identidad confiable está habilitada, no puede iniciar un trabajo de SageMaker formación con la siguiente función

- Depuración remota
- Depurador
- Profiler

Si la propagación de identidades de confianza está habilitada, no puede iniciar un trabajo de procesamiento con la siguiente característica:

- DatasetDefinition

Configuración de los trabajos de entrenamiento y procesamiento con Concesiones de acceso a Amazon S3

Después de configurar Concesiones de acceso a Amazon S3, añada los siguientes permisos a su dominio o rol de ejecución de usuario.

- *us-east-1* es su Región de AWS.
- *111122223333* es su ID de Cuenta de AWS .
- *S3-ACCESS-GRANT-ROLE* es su rol de Concesiones de acceso a Amazon S3.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDataAccessAPI",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetDataAccess",
                "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:access-grants/default"
            ]
        },
        {
            "Sid": "RequiredForIdentificationPropagation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:SetContext",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/S3-ACCESS-GRANT-ROLE"
        }
    ]
}
```

Conecte las JupyterLab libretas Studio a Amazon EMR con la propagación de identidad confiable habilitada

La conexión de las JupyterLab libretas Amazon SageMaker Studio a los clústeres de Amazon EMR le permite aprovechar la potencia informática distribuida de Amazon EMR para cargas de trabajo de análisis y procesamiento de datos a gran escala. Con la propagación de identidades de confianza habilitada, el contexto de identidad se propaga a Amazon EMR, lo que permite un control de acceso detallado y registros de auditoría integrales. En la página siguiente se proporcionan instrucciones sobre cómo conectar su cuaderno de Studio a los clústeres de Amazon EMR. Una vez configurado, puede utilizar la opción `Connect to Cluster` en su cuaderno de Studio.

Para conectar Studio con Amazon EMR con la propagación de identidades de confianza habilitada, debe haber completado la siguiente configuración:

- Configuración de la propagación de identidades de confianza para Studio
- Introducción a la AWS IAM Identity Center integración para Amazon EMR
- Habilitación de las comunicaciones entre los clústeres de Studio y Amazon EMR

Conexión a un clúster de Amazon EMR

Para obtener una lista completa de opciones sobre cómo conectar su JupyterLab portátil a Amazon EMR, consulte Conectarse a un clúster de Amazon EMR.

Conecte sus JupyterLab cuadernos Studio a EMR Serverless con la propagación de identidad confiable habilitada

Amazon EMR sin servidor ofrece una opción sin servidor para ejecutar aplicaciones de Apache Spark y Apache Hive sin administrar clústeres. Cuando se integra con la propagación de identidades de confianza, EMR sin servidor escala automáticamente los recursos de computación y, al mismo tiempo, mantiene su contexto de identidad para el control de acceso y la auditoría. Este enfoque elimina la sobrecarga operativa de la administración de clústeres y, al mismo tiempo, preserva las ventajas para la seguridad del control de acceso basado en la identidad. En la siguiente sección se proporciona información sobre cómo conectar su Studio habilitado para la propagación de identidades de confianza con EMR sin servidor.

Para conectar Studio con Amazon EMR sin servidor con la propagación de identidades de confianza habilitada, debe haber completado la siguiente configuración:

- Configuración de la propagación de identidades de confianza para Studio

- Propagación de identidades de confianza con EMR sin servidor
- Habilitación de las comunicaciones entre Studio y EMR sin servidor

Conexión a la aplicación de EMR sin servidor

Para obtener una lista completa de opciones sobre cómo conectar su JupyterLab portátil a EMR Serverless, consulte Conectarse a una aplicación EMR Serverless.

Conecte JupyterLab los cuadernos de Studio a la API de Redshift Data con la propagación de identidad confiable habilitada

La API de datos de Amazon Redshift le permite interactuar con sus clústeres de Amazon Redshift mediante programación sin administrar las conexiones persistentes. Cuando se combina con una propagación de identidades de confianza, la API de datos de Redshift proporciona un acceso seguro y basado en la identidad a su almacén de datos, lo que le permite ejecutar consultas SQL y obtener resultados, al tiempo que mantiene un registro de auditoría completo de las actividades de los usuarios. Esta integración es particularmente valiosa para los flujos de trabajo de ciencia de datos que requieren acceso a datos estructurados almacenados en Redshift. La siguiente página incluye información e instrucciones sobre cómo conectar la propagación de identidades de confianza con Amazon SageMaker Studio a la API de datos de Redshift.

Para conectar Studio con la API de datos de Redshift con la propagación de identidades de confianza habilitada, debe haber completado la siguiente configuración:

- Configuración de la propagación de identidades de confianza para Studio
- Uso de la API de datos de Redshift con propagación de identidades de confianza
  - Asegúrese de que su rol de ejecución tenga los permisos pertinentes para la API de datos de Redshift. Para obtener más información, consulte la sección sobre cómo autorizar el acceso.
- Simplifique la administración del acceso con Amazon Redshift y AWS Lake Formation para los usuarios de un proveedor de identidad externo

Conecte JupyterLab los cuadernos de Studio a Lake Formation y Athena con la propagación de identidad confiable habilitada

AWS Lake Formation y Amazon Athena trabajan juntos para ofrecer una solución integral de lago de datos con funciones detalladas de control de acceso y consultas sin servidor. Lake Formation centraliza la gestión de permisos para su lago de datos, mientras que Athena ofrece servicios

de consulta interactiva. Cuando se integra con la propagación de identidades de confianza, esta combinación permite a los científicos de datos acceder solo a los datos que pueden ver. Además, tienen todas las consultas y el acceso a los datos registradas automáticamente con fines de cumplimiento y auditoría. En la siguiente página se proporciona información e instrucciones sobre cómo conectar la propagación de identidades de confianza con Amazon SageMaker Studio a Lake Formation y Athena.

Para conectar Studio con Lake Formation y Athena con la propagación de identidades de confianza habilitada, debe haber completado los siguientes requisitos previos:

- Configuración de la propagación de identidades de confianza para Studio
- Creación de un rol en Lake Formation
- Conexión de Lake Formation con IAM Identity Center
- Creación de recursos de Lake Formation:
  - Base de datos
  - Tablas
- Creación de un grupo de trabajo de Athena
  - Elección de AthenaSQL como motor.
  - Elección de IAM Identity Center como método de autenticación.
  - Creación de un rol de servicio nuevo.
    - Asegúrese de que los usuarios de IAM Identity Center tengan acceso a la ubicación de los resultados de la consulta mediante Concesiones de acceso a Amazon S3.
- Concesión de permisos de base de datos mediante el método de recurso con nombre

Realización de tareas comunes en la interfaz de usuario

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

En las siguientes secciones se describe cómo realizar tareas comunes en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio. Para obtener información general de la interfaz de Studio, consulte Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

Configuración de las preferencias de cookies

1. Lance Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la parte inferior de la interfaz de usuario de Studio, elija Preferencias de cookies.
3. Selecciona la casilla de verificación de cada tipo de cookie que quieras que utilice Amazon SageMaker AI.
4. Elija Guardar preferencias.

Administración de las notificaciones

En las notificaciones se proporciona información sobre los cambios importantes de Studio, las actualizaciones de las aplicaciones y los problemas que hay que resolver.

1. Lance Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la barra de navegación superior, elija el icono de Notificaciones (

).
3. En la lista de notificaciones, seleccione la notificación para obtener información sobre ella.

Aportación de comentarios

Nos tomamos muy en serio sus comentarios. Le animamos a que nos envíe sus comentarios.

En la parte superior de la barra de navegación de Studio, seleccione Proporcione comentarios.

Cierre de sesión

Cerrar sesión en la interfaz de usuario de Studio no es lo mismo que cerrar la ventana del navegador. Al cerrar sesión, se borran los datos de la sesión del navegador y se eliminan los cambios no guardados.

Este mismo comportamiento también ocurre cuando se agota el tiempo de espera de la sesión de Studio. Esto sucede al cabo de 5 minutos.

1. Lance Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.

2. Seleccione el icono de Opciones de usuario
   ( ).
3. Elija Cerrar sesión.
4. En la ventana emergente, elija Cerrar sesión.

NVMe tiendas con Amazon SageMaker Studio

Las aplicaciones de Amazon SageMaker Studio y sus libretas asociadas se ejecutan en instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Algunos tipos de instancias de Amazon EC2, como la familia de instancias, ofrecen almacenes de `ml.m5d` instancias de unidades de estado sólido (SSDNVMe) de memoria no volátil Express (). NVMe Los almacenes de instancias son almacenes de discos efímeros locales que están conectados físicamente a una instancia para un almacenamiento temporal rápido. Las aplicaciones de Studio admiten almacenes de NVMe instancias para los tipos de instancias compatibles. Para obtener más información sobre los tipos de instancias y sus volúmenes de NVMe almacenamiento asociados, consulte los detalles del tipo de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud. En este tema se proporciona información sobre el acceso a los almacenes de NVMe instancias y su uso, así como algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de utilizar los almacenes de NVMe instancias con Studio.

Consideraciones

Cuando se usan almacenes de NVMe instancias con Studio, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones.

- Un almacén de NVMe instancias es un almacenamiento temporal. Los datos almacenados en el NVMe almacén se eliminan cuando la instancia finaliza, se detiene o se pone en hibernación. Cuando se utilizan NVMe almacenes con aplicaciones de Studio, los datos del almacén de NVMe instancias se pierden cada vez que se elimina, se reinicia o se aplica un parche a la aplicación. Recomendamos hacer copias de seguridad de los datos valiosos en soluciones de almacenamiento persistente, como Amazon Elastic Block Store, Amazon Elastic File System o Amazon Simple Storage Service.
- Studio parchea las instancias periódicamente para instalar nuevas actualizaciones de seguridad. Cuando se parchea una instancia, esta se reinicia. Este reinicio provoca la eliminación de los datos almacenados en el NVMe almacén de instancias. Te recomendamos que hagas copias de seguridad frecuentes de los datos necesarios del almacén de NVMe instancias en soluciones de

almacenamiento persistente, como Amazon Elastic Block Store, Amazon Elastic File System o Amazon Simple Storage Service.

- Las siguientes aplicaciones de Studio admiten el uso del NVMe almacenamiento:
  - JupyterLab
  - Editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source
  - KernelGateway

Accede a los almacenes de NVMe instancias

Cuando seleccionas un tipo de instancia con almacenes de NVMe instancias adjuntos para alojar una aplicación de Studio, el directorio del almacén de NVMe instancias se monta en el contenedor de aplicaciones en la siguiente ubicación:

```
/mnt/sagemaker-nvme
```

Si una instancia tiene más de un almacén de NVMe instancias adjunto, Studio crea un volumen lógico segmentado que abarca todos los discos locales conectados. A continuación, Studio monta este volumen lógico segmentado en el directorio `/mnt/sagemaker-nvme`. Como resultado, el tamaño de almacenamiento del directorio es la suma de todos los tamaños de los volúmenes del almacén de instancias adjuntos a la NVMe instancia.

Si el `/mnt/sagemaker-nvme` directorio no existe, comprueba que el tipo de instancia que aloja la aplicación tenga un volumen de almacén de NVMe instancias adjunto.

Compatibilidad con el modo local en Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Las aplicaciones de Amazon SageMaker Studio admiten el uso del modo local para crear estimadores, procesadores y canalizaciones y, a continuación, implementarlos en un entorno local. Con el modo local, puede probar los scripts de aprendizaje automático antes de ejecutarlos en entornos de alojamiento o formación gestionados por Amazon SageMaker AI. Studio admite el modo local en las aplicaciones siguientes:

- Amazon SageMaker Studio Clásico
- JupyterLab
- Editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source

El modo local en las aplicaciones de Studio se invoca mediante el SDK de SageMaker Python. En las aplicaciones de Studio, el modo local funciona de forma similar a como funciona en las instancias de Amazon SageMaker Notebook, con algunas diferencias. Si la opción Configuración de Docker sin raíz está habilitada, también puede acceder a registros de Docker adicionales a través de su configuración de VPC, incluidos los repositorios en las instalaciones y los registros públicos. Para obtener más información sobre el uso del modo local con el SDK de SageMaker Python, consulte Modo local.

> **Note**
>
> Las aplicaciones de Studio no admiten trabajos de varios contenedores en modo local. Los trabajos en modo local se limitan a una sola instancia para trabajos de entrenamiento, inferencia y procesamiento. Al crear un trabajo en modo local, la configuración del recuento de instancias debe ser 1.

Compatibilidad con Docker

En el marco de la compatibilidad con el modo local, las aplicaciones de Studio admiten capacidades limitadas de acceso a Docker. Con esta compatibilidad, los usuarios pueden interaccionar con la API de Docker desde los cuadernos de Jupyter o desde el terminal de imágenes de la aplicación. Los clientes pueden interactuar Docker mediante una de las interfaces siguientes:

- CLI de Docker
- CLI de Docker Compose
- Clientes de Docker SDK específicos de cada lenguaje

Studio también admite capacidades de acceso limitado a Docker con las siguientes restricciones:

- No se admite el uso de redes de Docker.
- No se admite el uso de volúmenes de Docker durante la ejecución del contenedor. Durante la orquestación del contenedor, solo se permiten las entradas de montaje de unión de volúmenes. Las entradas de montaje de unión de volúmenes deben estar ubicadas en el volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) de Studio Classic. Para las aplicaciones JupyterLab y el editor de código, debe estar ubicado en el volumen Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- Se permiten las operaciones de inspección de contenedores.
- No se permite el mapeo del puerto del contenedor al host. Sin embargo, se puede especificar un puerto para el alojamiento. A continuación, se puede obtener acceso al punto de conexión desde Studio mediante la siguiente URL:

```
http://localhost:port
```

Operaciones de Docker admitidas

En la tabla siguiente se enumeran todos los puntos de conexión de la Docker API compatibles con Studio, incluidas las limitaciones de compatibilidad. Si algún punto de conexión de la API no figura en la tabla, Studio no lo admite.

Documentación de la API	Limitaciones
SystemAuth	
SystemEvents	
SystemVersion	
SystemPing	
SystemPingHead	

Documentación de la API	Limitaciones
ContainerCreate	• Los contenedores no se pueden ejecutar en redes puente predeterminadas de Docker o personalizadas de Docker. Los contenedo res se ejecutan en la misma red que el contenedor de aplicaciones de Studio. • Los usuarios solo pueden usar el siguiente valor para el nombre de la red: `sagemaker` . Por ejemplo: `docker run --net sagemaker parameter -values` • Solo se permiten los montajes de unión para el uso de volúmenes. El directorio de hosts debe estar en Amazon EFS para KernelGat eway las aplicaciones o en Amazon EBS para otras aplicaciones. • Los contenedores no pueden ejecutarse en modo con privilegios ni con permisos de computación seguros elevados.
ContainerStart	
ContainerStop	
ContainerKill	
ContainerDelete	
ContainerList	
ContainerLogs	
ContainerInspect	
ContainerWait	

Documentación de la API	Limitaciones
ContainerAttach	
ContainerPrune	
ContainerResize	
ImageCreate	La compatibilidad con el modo `VPC-only` se limita a las imágenes de Amazon ECR en las cuentas incluidas en la lista de permitidos. Si la opción Configuración de Docker sin raíz está habilitada, también puede acceder a registros de Docker adicionales a través de su configura ción de VPC, incluidos los repositorios en las instalaciones y los registros públicos.
ImagePrune	
ImagePush	La compatibilidad con el modo `VPC-only` se limita a las imágenes de Amazon ECR en las cuentas incluidas en la lista de permitidos. Si la opción Configuración de Docker sin raíz está habilitada, también puede acceder a registros de Docker adicionales a través de su configura ción de VPC, incluidos los repositorios en las instalaciones y los registros públicos.
ImageList	
ImageInspect	
ImageGet	
ImageDelete	

Documentación de la API	Limitaciones
ImageBuild	• La compatibilidad con el modo `VPC-only` se limita a las imágenes de Amazon ECR en las cuentas incluidas en la lista de permitidos. Si la opción Configuración de Docker sin raíz está habilitada, también puede acceder a registros de Docker adicionales a través de su configuración de VPC, incluidos los repositorios en las instalaciones y los registros públicos. • Los usuarios solo pueden usar el siguiente valor para el nombre de la red: `sagemaker` . Por ejemplo: `docker build --network sagemaker parameter-values`

Temas

- Introducción al modo local

Introducción al modo local

En las siguientes secciones se describen los pasos necesarios para empezar a utilizar el modo local en Amazon SageMaker Studio, entre los que se incluyen:

- Cumplimiento de los requisitos previos
- Configuración de `EnableDockerAccess`
- Instalación de Docker

Requisitos previos

Complete los siguientes requisitos previos para usar el modo local en las aplicaciones de Studio:

- Para extraer imágenes de un repositorio de Amazon Elastic Container Registry, la cuenta en la que se aloja la imagen de Amazon ECR debe proporcionar permiso de acceso para el rol de ejecución del usuario. El rol de ejecución del dominio también debe permitir el acceso a Amazon ECR.
- Compruebe que está utilizando la versión más reciente del Studio Python SDK mediante el siguiente comando:

```
pip install -U sagemaker
```

- Para usar el modo local y las capacidades de Docker, establezca el siguiente parámetro de la `DockerSettings` del dominio mediante la AWS Command Line Interface (AWS CLI):

```
EnableDockerAccess : ENABLED
```

- Con `EnableDockerAccess`, también puede controlar si los usuarios del dominio pueden usar el modo local. De forma predeterminada, el modo local y las capacidades de Docker no están permitidos en las aplicaciones de Studio. Para obtener más información, consulte Configuración de `EnableDockerAccess`.
- Instale la Docker CLI en la aplicación de Studio siguiendo los pasos que se indican en Instalación de Docker.
- Para Configuración de Docker sin raíz, asegúrese de que su VPC tenga configurados los puntos de conexión y el enrutamiento adecuados para los registros de Docker que desee.

Configuración de **`EnableDockerAccess`**

En las siguientes secciones se muestra cómo configurar `EnableDockerAccess` cuándo el dominio tiene acceso público a Internet o está en modo `VPC-only`.

> **Note**
>
> Los cambios de `EnableDockerAccess` se aplicarán únicamente a las aplicaciones creadas después de actualizar el dominio. Debe crear una nueva aplicación después de actualizar el dominio.

Acceso público a Internet

Los siguientes comandos de ejemplo muestran cómo configurar `EnableDockerAccess` al crear un nuevo dominio o actualizar un dominio existente con acceso público a Internet:

```
# create new domain
aws --region region \
    sagemaker create-domain --domain-name domain-name \
    --vpc-id vpc-id \
    --subnet-ids subnet-ids \
    --auth-mode IAM \
    --default-user-settings "ExecutionRole=execution-role" \
    --domain-settings '{"DockerSettings": {"EnableDockerAccess": "ENABLED"}}' \
    --query DomainArn \
    --output text

# update domain
aws --region region \
    sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
    --domain-settings-for-update '{"DockerSettings": {"EnableDockerAccess":
 "ENABLED"}}'
```

Modo **`VPC-only`**

Cuando se utiliza un dominio en modo `VPC-only`, las solicitudes de inserción y extracción de imágenes de Docker se enrutan a través de la VPC del servicio en lugar de a través de la VPC configurada por el cliente. Gracias a esta funcionalidad, los administradores pueden configurar una lista de Cuentas de AWS de confianza a las que los usuarios pueden enviar solicitudes de operaciones de Docker de inserción y extracción de Amazon ECR.

Si se envía una solicitud de inserción o extracción de Docker imágenes a un usuario Cuenta de AWS que no figura en la lista de sitios de confianza Cuentas de AWS, se produce un error en la solicitud. DockerLas operaciones de arrastrar y empujar fuera de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) no se admiten en este modo. `VPC-only`

De forma predeterminada, Cuentas de AWS se confía en los siguientes elementos:

- La cuenta que aloja el dominio de SageMaker IA.
- SageMaker Cuentas de IA que alojan las siguientes SageMaker imágenes:
  - Imágenes de marco de trabajo de DLC
  - SklearnSpark, XGBoost procesando imágenes

Para configurar una lista de fuentes de confianza adicionales Cuentas de AWS, especifique el `VpcOnlyTrustedAccounts` valor de la siguiente manera:

```
aws --region region \
    sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
    --domain-settings-for-update '{"DockerSettings": {"EnableDockerAccess": "ENABLED",
 "VpcOnlyTrustedAccounts": ["account-list"]}}'
```

> **Note**
>
> Cuando la Configuración de Docker sin raíz está habilitada, `VpcOnlyTrustedAccounts` se ignora y el tráfico de Docker se redirige a través de la configuración de la VPC, lo que permite el acceso a cualquier registro al que pueda acceder la VPC.

Configuración de Docker sin raíz

Cuando `RootlessDocker` está habilitado, Studio usa un daemon de Docker sin raíz que enruta el tráfico a través de la VPC. Esto mejora la seguridad y permite acceder a registros de Docker adicionales. Las principales diferencias con `RootlessDocker` son:

- Se puede acceder a los puertos de los contenedores mediante la IP de la puerta de enlace de Docker (`172.17.0.1`) en lugar de mediante localhost.
- La configuración de la VPC determina a qué registros pueden acceder las operaciones de Docker. `VpcOnlyTrustedAccounts` se ignora y el tráfico de Docker se enruta a través de la configuración de su VPC.

Para usar Docker sin raíz, tendrá que configurar `EnableDockerAccess` y `RootlessDocker` en `ENABLED` para la `DockerSettings`. Por ejemplo, en los ejemplos de Configuración de `EnableDockerAccess` anteriores, puede modificar la configuración del dominio para que incluya:

```
'{"DockerSettings": {"EnableDockerAccess": "ENABLED", "RootlessDocker": "ENABLED"}}'
```

Instalación de Docker

Para utilizar Docker, debe instalar manualmente Docker desde el terminal de su aplicación de Studio. Los pasos para instalar Docker son diferentes si el dominio tiene acceso a Internet o no.

Acceso a Internet

Si el dominio se crea con acceso público a Internet o en un modo `VPC-only` con acceso limitado a Internet, siga estos pasos para instalar Docker.

1. (Opcional) Si el dominio se crea en modo `VPC-only` con acceso limitado a Internet, cree una puerta de enlace NAT pública con acceso al sitio web de Docker. Para obtener instrucciones, consulte Gateways NAT.
2. Vaya al terminal de la aplicación de Studio en la que desee instalar Docker.
3. Para devolver el sistema operativo de la aplicación, ejecute el siguiente comando desde el terminal:

   ```
   cat /etc/os-release
   ```

4. Realice la instalación Docker siguiendo las instrucciones del sistema operativo de la aplicación en el repositorio Amazon SageMaker AI Local Mode Examples.

   Por ejemplo, instálelo Ubuntu siguiendo Docker el script que se encuentra en https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-local-mode/blob/main/sagemaker_studio_docker_cli_install/sagemaker- ubuntu-focal-docker-cli -install.sh teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

   - Si se produce un error en los comandos encadenados, ejecute los comandos de uno en uno.
   - Studio solo admite Docker, versión `20.10.X.` y la Docker Engine API, versión `1.41`.
   - Los siguientes paquetes no son necesarios para usar la Docker CLI en Studio y su instalación se puede omitir:
     - `containerd.io`
     - `docker-ce`
     - `docker-buildx-plugin`

   > **Note**
   >
   > No es necesario iniciar el servicio Docker en sus aplicaciones. La instancia en la que se aloja la aplicación de Studio ejecuta el servicio Docker de forma predeterminada. Todas las llamadas a la API de Docker se enrutan automáticamente a través del servicio Docker.

5. Utilice el socket de Docker expuesto para las interacciones de Docker dentro de las aplicaciones de Studio. De forma predeterminada, se expone el siguiente socket:

   ```
   unix:///docker/proxy.sock
   ```

La siguiente variable de entorno de la aplicación de Studio del USER predeterminado utiliza este socket expuesto:

```
DOCKER_HOST
```

Sin acceso a Internet

Si el dominio se crea en modo VPC-only sin acceso a Internet, siga estos pasos para instalar Docker.

1. Vaya al terminal de la aplicación de Studio en la que desee instalar Docker.
2. Para devolver el sistema operativo de la aplicación, ejecute el siguiente comando desde el terminal:

   ```
   cat /etc/os-release
   ```

3. Descargue los archivos .deb de Docker en el equipo local. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar los archivos necesarios para el sistema operativo de la aplicación de Studio, consulte Install Docker Engine.

   Por ejemplo, instale Docker desde un paquete en Ubuntu siguiendo los pasos 1 a 4 de Install from a package teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

   - Instale Docker desde un paquete. Si se utilizan otros métodos para instalar Docker, se producirá un error.
   - Instale los paquetes más recientes correspondientes a la versión 20.10.X de Docker.
   - Los siguientes paquetes no son obligatorios para usar la Docker CLI en Studio. No es necesario instalar lo siguiente:
     - containerd.io
     - docker-ce
     - docker-buildx-plugin

   > **Note**
   >
   > No es necesario iniciar el servicio Docker en sus aplicaciones. La instancia en la que se aloja la aplicación de Studio ejecuta el servicio Docker de forma predeterminada.

Todas las llamadas a la API de Docker se enrutan automáticamente a través del servicio Docker.

4. Cargue los archivos `.deb` en el sistema de archivos de Amazon EFS o en el sistema de archivos de Amazon EBS de la aplicación.
5. Instale manualmente los paquetes `.deb` de `docker-ce-cli` y `docker-compose-plugin` desde el terminal de la aplicación de Studio. Para obtener más información e instrucciones, consulte el paso 5 de Install from a package en el sitio web de documentación de Docker.
6. Utilice el socket de Docker expuesto para las interacciones de Docker dentro de las aplicaciones de Studio. De forma predeterminada, se expone el siguiente socket:

   ```
   unix:///docker/proxy.sock
   ```

   La siguiente variable de entorno de la aplicación de Studio del `USER` predeterminado utiliza este socket expuesto:

   ```
   DOCKER_HOST
   ```

Visualización de instancias, aplicaciones y espacios en ejecución de Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

En los siguientes temas se incluyen información e instrucciones sobre cómo ver las instancias, aplicaciones y espacios en ejecución de Studio. Para obtener más información sobre los espacios de Studio, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio.

Visualización de instancias y aplicaciones en ejecución de Studio

La página Instancias en ejecución proporciona información sobre todas las instancias de aplicaciones en ejecución que el usuario creó en Amazon SageMaker Studio o que se compartieron con el usuario.

Puede ver y detener las instancias en ejecución de todas sus aplicaciones y espacios. Si una instancia está detenida, no aparece en esta página. Las instancias detenidas se pueden ver en la página de inicio de sus respectivos tipos de aplicación.

Puede ver una lista de las aplicaciones en ejecución y sus detalles en Studio.

Visualización de instancias en ejecución

1. Lance Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instancias en ejecución.
3. En la página Instancias en ejecución puede ver una lista de aplicaciones en ejecución y detalles sobre ellas.

   Para ver las instancias que no están en ejecución, en el panel de navegación izquierdo, elija la aplicación correspondiente en Aplicaciones. Las aplicaciones que no se estén ejecutando tendrán el estado Detenido en la columna Estado.

Visualización de los espacios de Studio

En la sección Espacios de la página Detalles del dominio se proporciona información sobre los espacios de Studio de su dominio. Puede ver, crear y eliminar espacios en esta página.

Los espacios que aparecen en la sección Espacios son espacios en ejecución para lo siguiente:

- JupyterLab espacio privado. Para obtener información sobre JupyterLab, consulteSageMaker JupyterLab.
- Espacio privado del editor de código. Para obtener información sobre el editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source, consulte Editor de código en Amazon SageMaker Studio.
- Espacio compartido de Studio Classic. Para obtener información sobre el espacio compartido de Studio Classic, consulte Colaboración con espacios compartidos.

No hay espacios para SageMaker Canvas, Studio Classic (privado) o RStudio.

Vea sus espacios de Studio en un dominio

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio cuyos espacios desee ver.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio y abra la sección Espacios.

Vea los espacios de su estudio utilizando el AWS CLI

Usa el siguiente comando para enumerar todos los espacios de tu dominio:

```
aws sagemaker list-spaces --region us-east-1 --domain-id domain-id
```

- *us-east-1*es tu Región de AWS.
- *domain-id* es su ID de dominio. Para obtener más información, consulte Visualización de dominios.

Detención y eliminación de aplicaciones y espacios en ejecución de Studio

La siguiente página incluye información e instrucciones sobre cómo detener y eliminar los recursos de Amazon SageMaker Studio no utilizados para evitar costes adicionales no deseados. En el caso de los recursos de Studio que ya no desee utilizar, deberá hacer las dos cosas siguientes:

- Detener la aplicación: esto detiene la aplicación y elimina la instancia en la que se está ejecutando la aplicación. Después de detener una aplicación, se puede volver a iniciar.
- Eliminar el espacio: se elimina el volumen de Amazon EBS que se creó para la aplicación y la instancia.

> **Important**
>
> Si elimina el espacio, perderá el acceso a los datos de ese espacio. No elimine el espacio a menos que esté seguro de que desea hacerlo.

Para obtener más información sobre las diferencias entre espacios y aplicaciones de Studio, consulte Visualización de instancias, aplicaciones y espacios en ejecución de Studio.

Temas

- Detenga su aplicación Amazon SageMaker Studio
- Eliminación de un espacio de Studio

Detenga su aplicación Amazon SageMaker Studio

Para evitar cargos adicionales por aplicaciones en ejecución que no se utilizan, debe detenerlas. A continuación, se incluye información sobre lo que hace detener una aplicación y cómo hacerlo.

- Las siguientes instrucciones utilizan la API `DeleteApp` para detener la aplicación. Esto también detiene la instancia en la que se está ejecutando la aplicación.
- Tras detener una aplicación, puede volver a iniciar la aplicación más adelante.
  - Al eliminar una aplicación, los archivos del espacio se conservan. Puede volver a ejecutar la aplicación y contar con tener acceso a los mismos archivos que están almacenados en el espacio, del mismo modo que antes de eliminar la aplicación.
  - Al eliminar una detener una aplicación, los metadatos de la aplicación se eliminarán en un plazo de 24 horas. Para obtener más información, consulta la nota del elemento de `CreationTime` respuesta de la DescribeAppAPI.

> **Note**
>
> Si el servicio detecta que una aplicación no está en buen estado, asume el rol vinculado al servicio AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy y elimina la aplicación mediante la API `DeleteApp`.

En las siguientes pestañas se proporcionan instrucciones para detener una aplicación de tu dominio mediante la interfaz de usuario de Studio, la consola de SageMaker IA o la AWS CLI.

> **Note**
>
> Para ver y detener todas las instancias en ejecución de Studio en un solo lugar, recomendamos seguir el flujo de trabajo Detención de aplicaciones desde la interfaz de usuario de Studio con las siguientes opciones.

Detención de aplicaciones desde la interfaz de usuario de Studio

Para detener sus aplicaciones de Studio desde la interfaz de usuario de Studio, siga estas instrucciones.

Cómo eliminar las aplicaciones (interfaz de usuario de Studio)

1. Inicie Studio. Este proceso puede variar en función de la configuración. Para obtener información sobre cómo inicializar Studio, consulte Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Instancias en ejecución.

   Si la tabla de la página está vacía, significa que no hay ninguna instancia o aplicación en ejecución en sus espacios.
3. En la tabla situada debajo de las columnas Nombre y Aplicación, busque el nombre del espacio y la aplicación que desea detener.
4. Pulse el botón Parar correspondiente para detener la aplicación.

Detenga las aplicaciones mediante la consola de SageMaker IA

Para ver o detener las instancias en ejecución de Studio desde una ubicación centralizada, consulte Detención de aplicaciones desde la interfaz de usuario de Studio. De lo contrario, utilice las instrucciones siguientes.

En la consola de SageMaker IA, solo puedes detener las aplicaciones de Studio en ejecución para los espacios que puedas ver en la sección Spaces de la consola. Para obtener una lista de espacios visibles, consulte Visualización de los espacios de Studio.

Estos pasos muestran cómo detener las aplicaciones de Studio mediante la consola de SageMaker IA.

Para detener las aplicaciones (consola de SageMaker IA)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio que desea revertir.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.

5.
> **Important**
>
> En la pestaña Administración del espacio tiene la opción de eliminar el espacio. No es lo mismo eliminar el espacio que eliminar una aplicación. Si elimina el espacio, perderá el acceso a los datos de ese espacio. No elimine el espacio a menos que esté seguro de que desea hacerlo.

   Para detener la aplicación, en la pestaña Administración del espacio y en la columna Nombre, elija el espacio de la aplicación.
6. En la sección Aplicaciones y en la columna Tipo de aplicación, busque la aplicación que desea detener.
7. En la columna Acción, seleccione el botón Eliminar aplicación correspondiente.
8. En el cuadro emergente, elija Sí, eliminar aplicación. A continuación, se vuelve disponible el campo de entrada para la eliminación.
9. Escriba **`delete`** en el campo de entrada de eliminación para confirmar la eliminación.
10. Elija Eliminar.

Detenga las aplicaciones de su dominio mediante el AWS CLI

Para ver o detener cualquiera de sus instancias en ejecución de Studio desde una ubicación centralizada, consulte Detención de aplicaciones desde la interfaz de usuario de Studio. De lo contrario, utilice las instrucciones siguientes.

En los siguientes ejemplos de código se utiliza la API `DeleteApp` para detener una aplicación en un ejemplo de dominio.

Para detener las instancias en ejecución JupyterLabo del editor de código, usa el siguiente ejemplo de código:

```
aws sagemaker delete-app \
--domain-id example-domain-id \
--region Región de AWS \
--app-name default \
--app-type example-app-type \
--space-name example-space-name
```

- Para obtener su *example-domain-id*, siga estas instrucciones:

  Obtención de ***example-domain-id***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
  2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
  3. Elija el dominio correspondiente.
  4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
  5. Copie el ID de dominio.

- Para obtener su *Región de AWS*, siga estas instrucciones para asegurarse de utilizar la Región de AWS correcta para su dominio:

  Obtención de ***Región de AWS***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
  2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
  3. Elija el dominio correspondiente.
  4. En la página Detalles del dominio compruebe que se trata del dominio correspondiente.
  5. Amplíe la lista desplegable de regiones en la parte superior derecha de la consola de SageMaker IA y utilice el Región de AWS ID correspondiente a la derecha de su Región de AWS nombre. Por ejemplo, `us-west-1`.

- Para *example-app-type*, utilice el tipo de aplicación correspondiente a la aplicación que desee detener. Por ejemplo, reemplace *example-app-type* por uno de los tipos de aplicación siguientes:
  - JupyterLab tipo de aplicación:`JupyterLab`. Para obtener información sobre JupyterLab, consulteSageMaker JupyterLab.
  - Tipo de aplicación del editor de código: `CodeEditor`. Para obtener información sobre el editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source, consulte Editor de código en Amazon SageMaker Studio.

- Para obtener su *example-space-name*, use los pasos siguientes:

  Obtención de ***example-space-name***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio correspondiente.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.
5. Copie el nombre del espacio correspondiente.

Para dejar de ejecutar instancias para SageMaker Canvas, Studio Classic o RStudio, usa el siguiente ejemplo de código:

```
aws sagemaker delete-app \
--domain-id example-domain-id \
--region Región de AWS \
--app-name default \
--app-type example-app-type \
--user-profile example-user-name
```

- Para *example-app-type*, utilice el tipo de aplicación correspondiente a la aplicación que desee detener. Por ejemplo, reemplace *example-app-type* por uno de los tipos de aplicación siguientes:
  - SageMaker Tipo de aplicación Canvas:`Canvas`. Para obtener información sobre SageMaker Canvas, verAmazon SageMaker Lienzo.
  - Tipo de aplicación de Studio Classic: `JupyterServer`. Para obtener información sobre Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.
  - RStudio tipo de aplicación:`RStudioServerPro`. Para obtener información sobre RStudio, consulteRStudio en Amazon SageMaker AI.
- Para obtener su *example-user-name*, vaya a la página Detalles del dominio.
  - A continuación, seleccione la pestaña Perfiles de usuario y copie el nombre del espacio correspondiente.

Para obtener instrucciones alternativas sobre cómo detener las aplicaciones de Studio en ejecución, consulte:

- JupyterLab: Eliminación de recursos sin usar.
- Editor de código: Cierre de los recursos del editor de código.
- SageMaker Lienzo:Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas.

- Studio Classic: Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones.
- RStudio: Apagar RStudio.

Eliminación de un espacio de Studio

> **Important**
>
> Tras eliminar el espacio, perderá todos los datos almacenados en él. Recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos antes de eliminar el espacio.

Para eliminar un espacio de Studio, necesita permisos de administrador o, al menos, permiso para actualizar el dominio, IAM y Amazon S3.

- Los espacios se utilizan para administrar las necesidades de almacenamiento y recursos de la aplicación correspondiente. Al eliminar un espacio, el volumen de almacenamiento también se elimina. Por lo tanto, pierde el acceso a los archivos almacenados en ese espacio. Para obtener más información sobre los espacios de Studio, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio.

  Recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos si decide eliminar un espacio.
- No puede volver a acceder a él después de haberlo eliminado.

Puede eliminar los espacios de Studio que están visibles en la sección Espacios de la consola. Para obtener una lista de espacios visibles, consulte Visualización de los espacios de Studio.

No hay espacios para SageMaker Canvas, Studio Classic (privado) y RStudio. Para detener y eliminar su SageMaker Canvas, Studio Classic (privado) o RStudio aplicaciones, consulteDetenga su aplicación Amazon SageMaker Studio.

Elimine un espacio mediante la consola de SageMaker IA

En la sección Espacios de la página Detalles del dominio se proporciona información sobre los espacios de Studio de su dominio. Puede ver, crear y eliminar espacios en esta página.

Visualización de espacios de Studio en un dominio

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio cuyos espacios desee ver.
4. En Detalles del dominio, seleccione Administración de espacios para abrir la sección Espacios.
5. Seleccione el espacio que desea eliminar.
6. Elija Eliminar.
7. En el cuadro emergente titulado Eliminar espacio, tiene dos opciones:
   - Si ya ha cerrado todas las aplicaciones del espacio, seleccione Sí, eliminar espacio.
   - Si aún tiene aplicaciones en ejecución en el espacio, seleccione Sí, cerrar todas las aplicaciones y eliminar espacio.
8. Escriba **`delete`** en el campo de entrada de eliminación para confirmar la eliminación.
9. Para eliminar el espacio, dispone de dos opciones:
   - Si ya ha cerrado todas las aplicaciones del espacio, seleccione Eliminar espacio.
   - Si aún tiene aplicaciones en ejecución en el espacio, seleccione Cerrar todas las aplicaciones y eliminar espacio.

Elimine un espacio mediante el AWS CLI

Para poder eliminar un espacio mediante el AWS CLI, debe eliminar la aplicación asociada a él. Para obtener información sobre cómo detener sus aplicaciones de Studio, consulte Detenga su aplicación Amazon SageMaker Studio.

Utilice el siguiente AWS CLI comando para eliminar un espacio de un dominio:

```
aws sagemaker delete-space \
--domain-id example-domain-id \
--region Región de AWS \
--space-name example-space-name
```

- Para obtener su *`example-domain-id`*, siga estas instrucciones:

  Obtención de ***`example-domain-id`***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio correspondiente.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
5. Copie el ID de dominio.

- Para obtener su *`Región de AWS`*, siga estas instrucciones para asegurarse de utilizar la Región de AWS correcta para su dominio:

  Obtención de ***`Región de AWS`***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
  2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
  3. Elija el dominio correspondiente.
  4. En la página Detalles del dominio compruebe que se trata del dominio correspondiente.
  5. Amplíe la lista desplegable de regiones en la parte superior derecha de la consola de SageMaker IA y utilice el Región de AWS ID correspondiente a la derecha de su Región de AWS nombre. Por ejemplo, `us-west-1`.

- Para obtener su *`example-space-name`*, use los pasos siguientes:

  Obtención de ***`example-space-name`***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
  2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
  3. Elija el dominio correspondiente.
  4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Administración del espacio.
  5. Copie el nombre del espacio correspondiente.

SageMaker Política de soporte de imágenes de Studio

> **Important**
>
> Actualmente, todos los paquetes de las imágenes de SageMaker distribución tienen licencia para su uso con Amazon SageMaker AI y no requieren licencias comerciales adicionales. Sin

embargo, esto podría estar sujeto a cambios en el futuro, por lo que recomendamos revisar los términos de licencia con regularidad para comprobar las actualizaciones.

Amazon SageMaker Distribution es un conjunto de imágenes de Docker disponibles en SageMaker Studio que incluyen marcos populares para el aprendizaje automático, la ciencia de datos y la visualización.

Las imágenes incluyen marcos de aprendizaje profundo como PyTorch TensorFlow y Keras; paquetes populares de Python como numpy, scikit-learn y pandas; y like y Code Editor, basado en IDEs JupyterLab Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source. La distribución contiene las versiones más recientes de todos estos paquetes, por lo que son compatibles entre sí.

En esta página se detalla la política de soporte y la disponibilidad de imágenes de distribución en Studio. SageMaker SageMaker

Control de versiones, cadencia de lanzamiento y política de soporte

En la siguiente tabla se describe el calendario de lanzamiento de las versiones de SageMaker Distribution Image y su soporte previsto. AWS proporciona actualizaciones continuas de funcionalidad y seguridad para las versiones de imágenes compatibles. Se lanzan nuevas versiones secundarias para las versiones principales durante 12 meses. Las versiones secundarias compatibles reciben parches continuos de funcionalidad y seguridad. En algunos casos, es posible que sea necesario declarar el fin del soporte de una versión de imagen antes de lo previsto originalmente si (a) no se pueden abordar los problemas de seguridad mientras se mantienen las pautas de control de versiones semántico o (b) si alguna de nuestras principales dependencias, como Python, alcanza. end-of-life AWS publica versiones principales o secundarias ad hoc según sea necesario.

Versión	Description (Descripción)	Liberar cadencia	Soporte planificado
Principales	Los lanzamientos de las principales versiones de Amazon SageMaker Distribution implican la actualización de todas sus dependencias principales a las versiones compatibles más recientes. Estas versiones principales también pueden añadir o eliminar paquetes como parte	6 meses	18 meses

Versión	Description (Descripción)	Liberar cadencia	Soporte planificado
	de la actualización. Las versiones principales se indican con el primer número de la cadena de versiones, por ejemplo, 1.0, 2.0 o 3.0.		
Secundarias	Las versiones secundarias de Amazon SageMaker Distribution incluyen la actualización de todas sus dependencias principales a las últimas versiones secundarias compatibles dentro de la misma versión principal. SageMaker La distribución puede añadir nuevos paquetes durante el lanzamiento de una versión secundaria. Las versiones secundarias se indican con el segundo número de la cadena de versión, por ejemplo, 1.1, 1.2 o 2.1.	1 mes	6 meses
Parche	Las versiones de parches de Amazon SageMaker Distribution incluyen la actualización de todas sus dependencias principales a las últimas versiones de parches compatibles dentro de la misma versión secundaria. SageMaker La distribución no añade ni elimina ningún paquete durante el lanzamiento de una versión de parche. Las versiones de parche se indican con el tercer número de la cadena de versión, por ejemplo, 1.1.1, 1.2.1 o 2.1.3. Dado que las versiones de parche suelen lanzarse para corregir vulnerabilidades de seguridad, recomendamos actualizar siempre a la versión de parche más reciente cuando esté disponible.	Cuando sea necesario para corregir vulnerabilidades de seguridad	Hasta que se publique una nueva versión de parche

Cada versión principal de Amazon SageMaker Distribution está disponible durante 18 meses. Durante los primeros 12 meses se publican nuevas versiones secundarias cada mes. Durante los 6 meses restantes se seguirá ofreciendo soporte a las versiones secundarias existentes.

Versiones de imágenes compatibles

En las tablas siguientes se muestran las versiones de imágenes de SageMaker distribución compatibles, sus fechas de finalización del soporte técnico previstas y su disponibilidad en SageMaker Studio. En el caso de las versiones de imágenes cuyo soporte finalice antes de la fecha de finalización de soporte prevista, seguirán estando disponibles en Studio hasta la fecha de disponibilidad designada. Puede seguir usando la imagen para inicializar aplicaciones durante un máximo de 90 días o hasta la fecha de disponibilidad en Studio, lo que ocurra primero. Para obtener más información sobre estos casos, ponte en contacto con Soporte.

Puede migrar a una versión compatible más reciente lo antes posible para asegurarse de recibir actualizaciones continuas de funcionalidad y seguridad. Al elegir una versión de imagen en SageMaker Studio, te recomendamos que elijas una versión de imagen compatible de las tablas siguientes.

Versiones principales compatibles

En la siguiente tabla se muestran las principales versiones de imágenes de SageMaker distribución compatibles.

Versión de imagen	Último lanzamiento de la versión secundaria	Compatible hasta	Description (Descripción)
1.x.x	30 de abril de 2025	30 de octubre de 2025	SageMaker La versión principal de distribución 1 está construida con Python 3.10.
2.x.x	25 de agosto de 2025	25 de febrero de 2026	SageMaker La versión principal de distribución 2 está construida con Python 3.11.
3.x.x	29 de marzo de 2026	29 de septiembre de 2026	SageMaker La versión principal de distribución 3 está construida con Python 3.12.

Versiones secundarias de imágenes de CPU

En la siguiente tabla se enumeran las versiones de imágenes secundarias de SageMaker distribución compatibles para CPUs.

Versión de imagen	URI de imagen de Amazon ECR	Fecha prevista de finalización del soporte	Disponibilidad en Studio hasta	Notas de la versión
3.1.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 3.1 - CPU	19 de noviembre de 2025	19 de noviembre de 2025	Notas de la versión
3.0.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 3.0-cpu	30 de junio de 2025	29 de septiembre de 2025	Notas de la versión
2.6.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.6 CPU	30 de junio de 2025	28 de octubre de 2025	Notas de la versión

Versiones secundarias de imágenes de GPU

En la siguiente tabla se enumeran las versiones de imágenes secundarias de distribución compatibles SageMaker para. GPUs

Versión de imagen	URI de imagen de Amazon ECR	Fecha prevista de finalización del soporte	Disponibilidad en Studio hasta	Notas de la versión del parche más reciente
3.1.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 3.1 - gpu	19 de noviembre de 2025	19 de noviembre de 2025	Notas de la versión

Versión de imagen	URI de imagen de Amazon ECR	Fecha prevista de finalización del soporte	Disponibilidad en Studio hasta	Notas de la versión del parche más reciente
3.0.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 3.0-gpu	30 de junio de 2025	29 de septiembre de 2025	Notas de la versión
2.6.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.6 GPU	30 de junio de 2025	28 de octubre de 2025	Notas de la versión

Imágenes compatibles

La siguiente tabla muestra las versiones de imágenes de distribución no compatibles. SageMaker

Versión de imagen	URI de imagen de Amazon ECR	Fecha de finalización del soporte	Disponibilidad en Studio hasta
2.4.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.4 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.4 CPU	7 de septiembre de 2025	7 de septiembre de 2025
2.3.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.3 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.3 CPU	27 de julio de 2025	27 de julio de 2025
2.2.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.2 CPU	15 de mayo de 2025	15 de mayo de 2025

Versión de imagen	URI de imagen de Amazon ECR	Fecha de finalización del soporte	Disponibilidad en Studio hasta
	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.2-gpu		
2.1.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.1 - cpu public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.1 - gpu	25 de abril de 2025	12 de mayo de 2025
2.0.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.0-cpu public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 2.0-gpu	25 de febrero de 2025	21 de abril de 2025
1.13.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.13 - cpu public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.13-gpu	15 de mayo de 2025	20 de septiembre de 2025
1.12.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.12-cpu public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.12-gpu	23 de julio de 2025	23 de julio de 2025
1.11.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.11-cpu public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.11-gpu	1 de abril de 2025	12 de mayo de 2025

Versión de imagen	URI de imagen de Amazon ECR	Fecha de finalización del soporte	Disponibilidad en Studio hasta
1.10.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.10-cpu public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.10-gpu	5 de febrero de 2025	10 de abril de 2025
1.9.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.9 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.9-gpu	15 de enero de 2025	10 de abril de 2025
1.8.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.8 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.8 - gpu	31 de diciembre de 2024	10 de abril de 2025
1.7.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.7 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.7 -gpu	15 de diciembre de 2024	10 de abril de 2025
1.6.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.6 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.6 GPU	15 de diciembre de 2024	10 de abril de 2025
1.5.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.5 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.5 GPU	31 de octubre de 2024	1 de noviembre de 2024

Versión de imagen	URI de imagen de Amazon ECR	Fecha de finalización del soporte	Disponibilidad en Studio hasta
1.4.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.4 CPU public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.4 -gpu	31 de octubre de 2024	1 de noviembre de 2024
1.3.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.3 CPU	28 de junio de 2024	18 de octubre de 2024
1.2.x	public.ecr. aws/sagemaker/sagemaker-distribución: 1.2 CPU	28 de junio de 2024	18 de octubre de 2024

Preguntas frecuentes

¿Qué constituye el lanzamiento de una versión de imagen principal?

Las versiones de imágenes principales se publican cada 6 meses. El lanzamiento de una versión de imagen importante para Amazon SageMaker Distribution implica la actualización de todas las dependencias principales a las últimas versiones compatibles y puede incluir la adición o eliminación de paquetes. El marco de Python solo se actualiza con las versiones principales nuevas. Por ejemplo, con la versión 2 principal, el marco Python se actualizó de 3.10 a 3.11, PyTorch se actualizó de 2.0 a 2.3, TensorFlow se actualizó de 2.14 a 2.17, Autogluon se actualizó de 0.8 a 1.1 y se agregaron 4 paquetes a la imagen.

¿Qué constituye el lanzamiento de una versión de imagen secundaria?

Mensualmente se publican versiones de imágenes secundarias para todas las versiones principales compatibles. El lanzamiento de una versión de imagen secundaria para Amazon SageMaker Distribution implica la actualización de todas las dependencias principales, excepto Python y CUDA, a las últimas versiones secundarias compatibles dentro de la misma versión principal y puede incluir la adición de nuevos paquetes. Por ejemplo, con una versión secundaria, langchain podría actualizarse de 0.1 a 0.2 y jupyter-ai de 2.18 a 2.20.

¿Qué constituye el lanzamiento de una versión de imagen de parche?

Las versiones de imagen de parche se publican según sea necesario para corregir las vulnerabilidades de seguridad. El lanzamiento de una versión con imagen de parche para Amazon SageMaker Distribution implica la actualización de todas sus dependencias principales a las últimas versiones de parches compatibles dentro de la misma versión secundaria. SageMaker La distribución no añade ni elimina ningún paquete durante el lanzamiento de una versión de parche. Por ejemplo, con el lanzamiento de una versión de parche, matplotlib podría actualizarse de 3.9.1 a 3.9.2 y boto3 de 1.34.131 a 1.34.162.

¿Dónde puedo encontrar los paquetes disponibles en una versión de imagen específica?

Cada versión de imagen tiene un `release.md` archivo en la `build_artifacts` carpeta del GitHub repositorio que muestra todos los paquetes y las versiones de los paquetes de las imágenes de CPU y GPU. Los archivos de registro de cambios individuales para las versiones de CPU y GPU detallan las actualizaciones de los paquetes. Los registros de cambios comparan la nueva versión de imagen con la anterior. Por ejemplo, la versión 1.9.0 se compara con la última versión del parche 1.8, la versión 1.9.1 con 1.9.0 y la versión 2.0.0 con la última versión de parche de la última versión secundaria disponible en ese momento.

¿Cómo se escanean las imágenes para detectar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs)?

Amazon SageMaker AI aprovecha el escaneo mejorado de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para detectar automáticamente las vulnerabilidades y corregir las imágenes de distribución. SageMaker AWS ejecuta continuamente el escaneo mejorado con ECR para obtener la última versión del parche de todas las versiones de imágenes compatibles. Cuando se detectan vulnerabilidades y hay una solución disponible, AWS publica una versión de imagen actualizada para solucionar el problema.

¿Puedo seguir utilizando imágenes antiguas cuando una imagen deja ser compatible?

Las imágenes están disponibles en SageMaker Studio hasta la fecha de disponibilidad designada. Las imágenes antiguas permanecen disponibles en ECR cuando llegan al fin del soporte y se eliminan de Studio. Puede descargar versiones anteriores de imágenes desde ECR y crear una SageMaker imagen personalizada. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que se actualice a una versión de imagen compatible que reciba actualizaciones de seguridad y correcciones de errores de forma continua. Los clientes que crean sus propias imágenes personalizadas son responsables de escanearlas y aplicarles parches. Para obtener más información, consulte Modelo de responsabilidad compartida de AWS.

> **Important**
>
> SageMaker La distribución v0.x.y solo se usa en Studio Classic. SageMaker La distribución v1.x.y solo se usa en. JupyterLab

Precios de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

El uso de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio no conlleva ningún coste adicional.

Los siguientes gastos conllevan costos:

- Volúmenes de Amazon Elastic Block Store o Amazon Elastic File System que se montan con las aplicaciones.
- Todos los trabajos y recursos que los usuarios inicializan desde las aplicaciones de Studio.
- Lanzar una JupyterLab aplicación, incluso si no se han lanzado recursos o trabajos en la aplicación.

Para obtener información sobre cómo se factura Amazon SageMaker Studio Classic, consultePrecios de Amazon SageMaker Studio Classic.

Para obtener más información sobre la facturación y ejemplos de precios, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Resolución de problemas

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada

expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En esta sección se muestra cómo solucionar problemas comunes en Amazon SageMaker Studio.

Método de recuperación

El modo de recuperación le permite acceder a su aplicación de Studio cuando un problema de configuración impide que se pueda iniciar de forma normal. Este método proporciona un entorno simplificado con funciones esenciales para diagnosticar y solucionar el problema.

Cuando una aplicación no se inicia, es posible que aparezca un mensaje de error sobre el acceso al modo de recuperación para solucionar uno de los siguientes problemas de configuración.

- Archivo `.condarc` dañado.

  Para obtener más información sobre la solución de problemas del archivo `.condarc`, consulte la página de solución de problemas de la Guía del usuario de Conda.
- Volumen de almacenamiento disponible insuficiente.

  Puede aumentar el espacio de almacenamiento de Amazon EBS disponible para la aplicación o entrar en el modo de recuperación para eliminar los datos innecesarios.

Para obtener más información sobre cómo aumentar el tamaño del volumen de Amazon EBS, consulte solicitar un tamaño de cuota en la Guía para desarrolladores de Service Quotas.

En el modo de recuperación:

- Su directorio de inicio será diferente al de su inicio normal. Este directorio es temporal y garantiza que cualquier configuración dañada de su directorio de inicio estándar no afecte a las operaciones del modo de recuperación. Puede navegar hasta su directorio de inicio estándar mediante el comando `cd /home/sagemaker-user`.
  - Modo estándar: `/home/sagemaker-user`
  - Método de recuperación: `/tmp/sagemaker-recovery-mode-home`
- El entorno conda utiliza un entorno conda básico mínimo con solo los paquetes esenciales. La configuración simplificada de conda ayuda a aislar los problemas relacionados con el entorno y proporciona funciones básicas para la solución de problemas.

Puede utilizar la interfaz de usuario de Studio o la AWS CLI para acceder a la aplicación en modo de recuperación.

Uso de la interfaz de usuario de Studio para acceder a la aplicación en modo de recuperación.

A continuación, se proporcionan instrucciones para acceder a la aplicación en modo de recuperación.

1. Si aún no lo ha hecho, siga las instrucciones indicadas en Lanzamiento desde la consola Amazon SageMaker AI para lanzar la interfaz de usuario de Studio.
2. En el menú de navegación de la izquierda, elija la aplicación en Aplicaciones.
3. Elija el espacio con el que tiene problemas de configuración.

   Los siguientes pasos estarán disponibles cuando se tope con uno o más de los problemas de configuración mencionados anteriormente. En este caso, verá un cartel de advertencia y el mensaje Modo de recuperación.

   > **Note**
   >
   > El banner de advertencia debería incluir una solución recomendada para solucionar el problema. Tome nota de ello antes de continuar.

4. Seleccione Ejecutar espacio (modo de recuperación).
5. Para acceder a la aplicación en modo de recuperación, selecciona Abrir ***application*** (modo de recuperación).

AWS CLI Utilícela para acceder a la aplicación en modo de recuperación

Para acceder a la aplicación en modo de recuperación, debe agregarla `--recovery-mode` al comando create-app AWS CLI . A continuación, se proporciona un ejemplo sobre cómo acceder a la aplicación en modo de recuperación.

Para el siguiente ejemplo, necesitará lo siguiente:

- *domain-id*

  Para obtener los detalles de su dominio, consulte Visualización de dominios.

- *space-name*

  Para obtener los nombres de los espacios asociados a su dominio, consulte AWS CLI Utilícela para ver los espacios de SageMaker IA de su dominio.

- *app-name*

  El nombre de su aplicación de . Para ver sus aplicaciones, consulte Úselo AWS CLI para ver las aplicaciones de SageMaker IA de su dominio.

Access Code Editor application in recovery mode

```
aws sagemaker create-app \
    --app-name app-name \
    --app-type CodeEditor \
    --domain-id domain-id \
    --space-name space-name \
    --recovery-mode
```

Access JupyterLab application in recovery mode

```
aws sagemaker create-app \
    --app-name app-name \
    --app-type JupyterLab \
    --domain-id domain-id \
```

```
    --space-name space-name \
    --recovery-mode
```

No se puede eliminar el editor de código ni la aplicación JupyterLab

Este problema se produce cuando un usuario crea una aplicación desde Amazon SageMaker Studio, que solo está disponible en Studio, y luego revierte su experiencia predeterminada a Studio Classic. Como resultado, el usuario no puede eliminar una aplicación de Code Editor, basada en Code-OSS, Visual Studio Code (Open Source) o JupyterLab porque no puede acceder a la interfaz de usuario de Studio.

Para resolver este problema, notifique al administrador para que pueda eliminar la aplicación manualmente con la tecla AWS Command Line Interface ()AWS CLI.

EC2InsufficientCapacityError

Este problema se produce cuando intentas administrar un espacio y, en este momento, AWS no hay suficiente capacidad disponible bajo demanda para atender tu solicitud.

Para resolver este problema, siga este procedimiento.

- Espere unos minutos. A continuación, vuelva a enviar la solicitud. La capacidad puede cambiar con frecuencia.
- Ejecute el espacio con un tamaño o tipo de instancia alternativo.

> **Note**
>
> La capacidad está disponible en zonas de disponibilidad diferentes. Para maximizar la disponibilidad de capacidad para los usuarios, recomendamos configurar subredes en todas las zonas de disponibilidad. Studio vuelve a intentar todas las zonas de disponibilidad disponibles para el dominio.
>
> La disponibilidad de los tipos de instancia varía según las regiones. Para ver una lista de los tipos de instancias compatibles por región, consulta los precios de Amazon SageMaker AI.

En la siguiente tabla se enumeran las familias de instancias y sus alternativas recomendadas.

Familia de instancias	Tipo de CPU	v CPUs	Memoria (GiB)	Tipo de GPU	GPUs	Memoria de GPU (GiB)	Alternativa recomendada
G4dn	Procesadores escalables Intel Xeon de 2.ª generación	De 4 a 96	De 16 a 384	NVIDIA T4 Tensor Core	De 1 a 8	16 por GPU	G6
G5	Procesadores AMD EPYC de 2.ª generación	De 4 a 192	De 16 a 768	Núcleo Tensor NVIDIA A10G	De 1 a 8	24 por GPU	G6e
G6	Procesadores AMD EPYC de 3.ª generación	De 4 a 192	De 16 a 768	Núcleo NVIDIA L4 Tensor	De 1 a 8	24 por GPU	G4dn
G6e	Procesadores AMD EPYC de 3.ª generación	De 4 a 192	De 32 a 1536	Núcleo NVIDIA L40S Tensor	De 1 a 8	48 por GPU	G5, P4
P3	Procesadores escalables Intel Xeon	De 8 a 96	De 61 a 768	NVIDIA Tesla V100	De 1 a 8	16 por GPU (32 por GPU para P3dn)	G6e, P4

Familia de instancias	Tipo de CPU	v CPUs	Memoria (GiB)	Tipo de GPU	GPUs	Memoria de GPU (GiB)	Alternativa recomendada
P4	Procesadores escalables Intel Xeon de 2.ª generación	96	1152	Núcleo Tensor NVIDIA A100	8	320 (640 para P4de)	G6e
P5	Procesadores AMD EPYC de 3.ª generación	192	2000	Núcleo Tensor NVIDIA H100	8	640	P4de

Límite insuficiente (es necesario aumentar la cuota)

Este problema se produce cuando aparece el siguiente mensaje de error al ejecutar un espacio.

```
Error when creating application for space: ... : The account-level service limit is
 X Apps, with current utilization Y Apps and a request delta of 1 Apps. Please use
 Service Quotas to request an increase for this quota.
```

Hay un límite predeterminado del número de instancias que se puede ejecutar en cada Región de AWS, que se determina por tipo de instancia. Este error significa que ha alcanzado ese límite.

Para resolver este problema, solicita un aumento del límite de instancias para el espacio en el Región de AWS que vas a lanzar el espacio. Para obtener más información, consulte Solicitud de un aumento de cuota.

Error al cargar la imagen personalizada

Este problema se produce cuando se elimina una imagen de SageMaker IA antes de separarla de tu dominio. Lo puede comprobar al acceder a la pestaña Entorno de su dominio.

Para resolver este problema, tendrá que crear una nueva imagen temporal con el mismo nombre que la eliminada, desasociar la imagen y, a continuación, eliminar la imagen temporal. Use las siguientes instrucciones para probarlo.

1. Si aún no lo ha hecho, inicie la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. Seleccione su dominio.
4. Seleccione la pestaña Entorno. En esta página verá el mensaje de error.
5. Copie el nombre de la imagen del ARN de la imagen.
6. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Imágenes en Configuraciones de administración.
7. Elija Crear imagen.
8. Siga los pasos del procedimiento, pero asegúrese de que el nombre de la imagen sea el mismo que el nombre de la imagen que aparece arriba.

   Si no tiene ninguna imagen en un directorio de Amazon ECR, consulte las instrucciones en Creación de una imagen personalizada y envío a Amazon ECR.
9. Una vez que hayas creado tu imagen de SageMaker IA, vuelve a la pestaña Entorno de tu dominio. Verá la imagen asociada a su dominio.
10. Seleccione la imagen y elija Desasociar.
11. Sigue las instrucciones para separar y eliminar la imagen de SageMaker IA temporal.

Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Al abrir Amazon SageMaker Studio, la interfaz de usuario basada en la web se basa en la experiencia predeterminada elegida. Amazon SageMaker AI admite actualmente dos experiencias predeterminadas diferentes: la experiencia Amazon SageMaker Studio y la experiencia Amazon SageMaker Studio Classic. Para acceder a las funciones más recientes de Amazon SageMaker Studio, debe migrar los dominios existentes desde la experiencia Amazon SageMaker Studio Classic. Al migrar su experiencia predeterminada de Studio Classic a Studio, no pierde ninguna característica y puede seguir accediendo al IDE de Studio Classic desde Studio. Para obtener información sobre las ventajas adicionales de la experiencia de Studio, consulte Amazon SageMaker Studio.

Note

- Para los clientes actuales que han creado sus cuentas antes del 30 de noviembre de 2023, puede que Studio Classic sea la experiencia predeterminada. Puede habilitar Studio como experiencia predeterminada mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la consola Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.
- Para los clientes que crearon sus cuentas después del 30 de noviembre de 2023, recomendamos usar Studio como experiencia predeterminada, ya que contiene varios entornos de desarrollo integrados (IDEs), incluido el IDE Studio Classic, y otras funciones nuevas.

  JupyterLab 3 alcanzó su fecha de fin de mantenimiento el 15 de mayo de 2024. A partir del 31 de diciembre de 2024, solo podrás crear nuevas libretas Studio Classic en JupyterLab 3 durante un periodo limitado. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre de 2024, la SageMaker IA dejará de ofrecer soluciones a los problemas críticos de los portátiles Studio Classic en JupyterLab versión 3. Te recomendamos migrar tus cargas de trabajo a la nueva experiencia de Studio, que es compatible con JupyterLab 4.

- Si Studio es su experiencia predeterminada, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que se encuentran en Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.

- Si su experiencia predeterminada es Studio Classic, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que aparecen en Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Para realizar la migración, debe actualizar un dominio existente. Para migrar un dominio existente de Studio Classic a Studio se requieren tres fases diferenciadas:

1. Migración de la interfaz de usuario de Studio Classic a Studio: tarea única y sencilla que requiere crear un dominio de prueba para asegurarse de que Studio es compatible con las configuraciones de red de su organización antes de migrar la interfaz de usuario del dominio existente de Studio Classic a Studio.
2. (Opcional) Migración de las imágenes personalizadas y los scripts de configuración del ciclo de vida: tarea de dificultad intermedia que permite migrar las imágenes personalizadas y los scripts de LCC de Studio Classic a Studio.
3. (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio: tarea complicada que requiere utilizar AWS DataSync para migrar los datos del volumen de Amazon Elastic File System de Studio Classic a un volumen de destino de Amazon EFS o Amazon Elastic Block Store.
    - (Opcional) Migre los flujos de datos de Data Wrangler en Studio Classic: una tarea sencilla y única para migrar sus flujos de datos de Data Wrangler en Studio Classic a Studio, al que podrá acceder en la última versión de Studio a través de Canvas. SageMaker Para obtener más información, consulte Migración de los flujos de datos desde Data Wrangler.

En los siguientes temas se muestra cómo llevar a cabo estas fases para migrar un dominio existente de Studio Classic a Studio.

Migración automática

Entre julio y agosto de 2024, actualizamos automáticamente la experiencia de inicio predeterminada para los usuarios a la nueva experiencia de Studio. Esto solo cambia la interfaz de usuario de inicio predeterminada, que pasa a ser la interfaz de usuario de Studio actualizada. La aplicación de Studio Classic sigue estando accesible desde la nueva interfaz de usuario de Studio.

Para asegurarse de que la migración funcione correctamente para sus usuarios, consulte Migración de la interfaz de usuario de Studio Classic a Studio. En concreto, asegúrese de lo siguiente:

- El rol de ejecución del dominio cuenta con los permisos correctos.

- Se ha establecido Studio como experiencia de inicio predeterminada.
- La Amazon VPC del dominio, si corresponde, está configurada para Studio mediante el punto de conexión de VPC de Studio.

Sin embargo, si necesita que Studio Classic siga siendo su interfaz de usuario predeterminada durante un tiempo limitado, configure la experiencia de inicio en Studio Classic de forma explícita. Para obtener más información, consulte Establecimiento de Studio Classic como experiencia predeterminada.

Temas

- Requisitos previos completos para migrar la experiencia de Studio
- Migración de la interfaz de usuario de Studio Classic a Studio
- (Opcional) Migración de imágenes personalizadas y configuraciones de ciclo de vida
- (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio

Requisitos previos completos para migrar la experiencia de Studio

La migración de la experiencia predeterminada de Studio Classic a Studio corre a cargo del administrador del dominio existente. Si no dispone de permisos para configurar Studio como experiencia predeterminada para el dominio existente, póngase en contacto con su administrador. Para migrar tu experiencia predeterminada, debes tener permisos de administrador o, al menos, tener permisos para actualizar el dominio existente AWS Identity and Access Management (IAM) y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cumpla los siguientes requisitos previos antes de migrar un dominio existente de Studio Classic a Studio.

- El AWS Identity and Access Management rol utilizado para completar la migración debe tener una política asociada con al menos los siguientes permisos. Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM, consulte Creación de políticas de IAM.

> **Note**
>
> La versión de Studio incluye actualizaciones de las políticas AWS administradas. Para obtener más información, consulte SageMaker Actualizaciones de IA de las políticas AWS gestionadas.

- Permisos necesarios para la fase 1:
  - `iam:CreateServiceLinkedRole`
  - `iam:PassRole`
  - `sagemaker:DescribeDomain`
  - `sagemaker:UpdateDomain`
  - `sagemaker:CreateDomain`
  - `sagemaker:CreateUserProfile`
  - `sagemaker:ListApps`
  - `sagemaker:AddTags`
  - `sagemaker:DeleteApp`
  - `sagemaker:DeleteSpace`
  - `sagemaker:UpdateSpace`
  - `sagemaker:DeleteUserProfile`
  - `sagemaker:DeleteDomain`
  - `s3:PutBucketCORS`
- Permisos necesarios para la fase 2 (opcionales, solo si se utilizan scripts de configuración del ciclo de vida):

  No es necesario ningún otro permiso. Si el dominio existente tiene configuraciones de ciclo de vida e imágenes personalizadas, el administrador ya tendrá los permisos necesarios.
- Permisos necesarios para la fase 3 si se usa Amazon Elastic File System personalizado (opcional, solo si se transfieren datos):
  - `efs:CreateFileSystem`
  - `efs:CreateMountTarget`
  - `efs:DescribeFileSystems`
  - `efs:DescribeMountTargets`
  - `efs:DescribeMountTargetSecurityGroups`
  - `efs:ModifyMountTargetSecurityGroups`
  - `ec2:DescribeSubnets`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`

- ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute
- ec2:DescribeNetworkInterfaces
- ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
- ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
- ec2:CreateNetworkInterface
- ec2:CreateNetworkInterfacePermission
- ec2:RevokeSecurityGroupIngress
- ec2:RevokeSecurityGroupEgress
- ec2:DeleteSecurityGroup
- datasync:CreateLocationEfs
- datasync:CreateTask
- datasync:StartTaskExecution
- datasync:DeleteTask
- datasync:DeleteLocation
- sagemaker:ListUserProfiles
- sagemaker:DescribeUserProfile
- sagemaker:UpdateDomain
- sagemaker:UpdateUserProfile

- Permisos necesarios para la fase 3 si se usa Amazon Simple Storage Service (opcional, solo si se transfieren datos):
  - iam:CreateRole
  - iam:GetRole
  - iam:AttachRolePolicy
  - iam:DetachRolePolicy
  - iam:DeleteRole
  - efs:DescribeFileSystems
  - efs:DescribeMountTargets
  - efs:DescribeMountTargetSecurityGroups
  - ec2:DescribeSubnets
  - ec2:CreateSecurityGroup

- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:CreateNetworkInterfacePermission`
- `ec2:DetachNetworkInterfaces`
- `ec2:DeleteNetworkInterface`
- `ec2:DeleteNetworkInterfacePermission`
- `ec2:CreateTags`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`
- `ec2:DeleteSecurityGroup`
- `datasync:CreateLocationEfs`
- `datasync:CreateLocationS3`
- `datasync:CreateTask`
- `datasync:StartTaskExecution`
- `datasync:DescribeTaskExecution`
- `datasync:DeleteTask`
- `datasync:DeleteLocation`
- `sagemaker:CreateStudioLifecycleConfig`
- `sagemaker:UpdateDomain`
- `s3:ListBucket`
- `s3:GetObject`

- Acceda a AWS los servicios desde un entorno de terminal en:
  - Su máquina local utiliza la AWS CLI versión`2.13+`. Utilice el siguiente comando para comprobar la AWS CLI versión.

    ```
    aws --version
    ```

  - AWS CloudShell. Para obtener más información, consulte ¿Qué es AWS CloudShell?

- Desde su máquina local o bien AWS CloudShell, ejecute el siguiente comando e introduzca sus AWS credenciales. Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.

```
aws configure
```

- Compruebe que el procesador JSON ligero esté instalado en el entorno de terminal. jq jqes necesario para analizar AWS CLI las respuestas.

```
jq --version
```

  Si jq no está instalado, instálelo mediante uno de los siguientes comandos.

  - `sudo apt-get install -y jq`
  - `sudo yum install -y jq`

Migración de la interfaz de usuario de Studio Classic a Studio

La primera fase de la migración de un dominio existente implica la migración de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Classic a Amazon SageMaker Studio. Esta fase no incluye la migración de datos. Los usuarios pueden seguir trabajando con sus datos de la misma forma que lo hacían antes de la migración. Para obtener información sobre cómo migrar datos, consulte (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio.

La fase 1 consta de los siguientes pasos:

1. Actualice los permisos de creación de aplicaciones para las nuevas aplicaciones disponibles en Studio.
2. Actualice la configuración de la VPC para el dominio.
3. Actualice el dominio para utilizar la interfaz de usuario de Studio.

Requisitos previos

Antes de llevar a cabo estos pasos, debe cumplir los requisitos previos de Requisitos previos completos para migrar la experiencia de Studio.

Paso 1: actualización de permisos de creación de aplicaciones

Antes de migrar el dominio, actualice el rol de ejecución del dominio para conceder a los usuarios permisos para crear aplicaciones.

1. Cree una AWS Identity and Access Management política con uno de los siguientes contenidos siguiendo los pasos que se indican en Creación de políticas de IAM:

   - Utilice la siguiente política para conceder permisos a todos los espacios y tipos de aplicaciones.

     > **Note**
     >
     > Si en el dominio se utiliza la política `SageMakerFullAccess`, no es necesario que realice esta acción. `SageMakerFullAccess` concede permisos para crear todas las aplicaciones.

     JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SMStudioUserProfileAppPermissionsCreateAndDelete",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateApp",
                "sagemaker:DeleteApp"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:app/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SMStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:user-
profile/${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        {
            "Sid": "SMStudioAppPermissionsListAndDescribe",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListApps",
                "sagemaker:ListDomains",
                "sagemaker:ListUserProfiles",
                "sagemaker:ListSpaces",
                "sagemaker:DescribeApp",
                "sagemaker:DescribeDomain",
                "sagemaker:DescribeUserProfile",
                "sagemaker:DescribeSpace"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SMStudioAppPermissionsTagOnCreate",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:AddTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:*/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "sagemaker:TaggingAction": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SMStudioRestrictSharedSpacesWithoutOwners",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateSpace",
                "sagemaker:UpdateSpace",
                "sagemaker:DeleteSpace"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/
${sagemaker:DomainId}/*",
            "Condition": {
```

```
                "Null": {
                    "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SMStudioRestrictSpacesToOwnerUserProfile",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateSpace",
                "sagemaker:UpdateSpace",
                "sagemaker:DeleteSpace"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/
${sagemaker:DomainId}/*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:user-profile/${sagemaker:DomainId}/
${sagemaker:UserProfileName}"
                },
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:SpaceSharingType": [
                        "Private",
                        "Shared"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid":
 "SMStudioRestrictCreatePrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateApp",
                "sagemaker:DeleteApp"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:app/
${sagemaker:DomainId}/*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:user-profile/${sagemaker:DomainId}/
${sagemaker:UserProfileName}"
```

```
                },
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:SpaceSharingType": [
                        "Private"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowAppActionsForSharedSpaces",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateApp",
                "sagemaker:DeleteApp"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/
*/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:SpaceSharingType": [
                        "Shared"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Como Studio muestra un conjunto ampliado de aplicaciones, es posible que los usuarios tengan acceso a aplicaciones que no se mostraban antes. Los administradores pueden limitar el acceso a estas aplicaciones predeterminadas mediante la creación de una política AWS Identity and Access Management (IAM) que deniegue los permisos de algunas aplicaciones a usuarios específicos.

  > **Note**
  >
  > El tipo de aplicación pueden ser de `jupyterlab` o de `codeeditor`.

  JSON

  ```
  {
  ```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenySageMakerCreateAppForSpecificAppTypes",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateApp",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:app/domain-id/*/app-type/*"
        }
    ]
}
```

2. Asocie la política al rol de ejecución del dominio. Para obtener instrucciones, siga los pasos que se indican en Adición de permisos de identidad de IAM (consola).

Paso 2: actualización de una configuración de VPC

Si usa su dominio en modo `VPC-Only`, asegúrese de que la configuración de la VPC cumpla los requisitos para usar Studio en modo `VPC-Only`. Para obtener más información, consulte Connect Amazon SageMaker Studio de una VPC a recursos externos.

Paso 3: actualización a la interfaz de usuario de Studio

Antes de migrar su dominio actual de Studio Classic a Studio, recomendamos crear un dominio de prueba con Studio con las mismas configuraciones que su dominio actual.

(Opcional) Creación de un dominio de prueba

Utilice este dominio de prueba para interaccionar con Studio, probar las configuraciones de red e inicializar aplicaciones antes de migrar el dominio existente.

1. Obtenga el ID de dominio de su dominio actual.
    a. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
    b. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
    c. Elija el dominio existente.
    d. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
    e. Copie el ID de dominio.
2. Agregue el ID de dominio de su dominio existente.

```
export REF_DOMAIN_ID="domain-id"
export SM_REGION="region"
```

3. Use `describe-domain` para obtener información importante sobre el dominio existente.

```
export REF_EXECROLE=$(aws sagemaker describe-domain --region=$SM_REGION --domain-
id=$REF_DOMAIN_ID | jq -r '.DefaultUserSettings.ExecutionRole')
export REF_VPC=$(aws sagemaker describe-domain --region=$SM_REGION --domain-id=
$REF_DOMAIN_ID | jq -r '.VpcId')
export REF_SIDS=$(aws sagemaker describe-domain --region=$SM_REGION --domain-id=
$REF_DOMAIN_ID | jq -r '.SubnetIds | join(",")')
export REF_SGS=$(aws sagemaker describe-domain --region=$SM_REGION --domain-id=
$REF_DOMAIN_ID | jq -r '.DefaultUserSettings.SecurityGroups | join(",")')
export AUTHMODE=$(aws sagemaker describe-domain --region=$SM_REGION --domain-id=
$REF_DOMAIN_ID | jq -r '.AuthMode')
```

4. Valide los parámetros.

```
echo "Execution Role: $REF_EXECROLE || VPCID: $REF_VPC || SubnetIDs: $REF_SIDS ||
 Security GroupIDs: $REF_SGS || AuthMode: $AUTHMODE"
```

5. Cree un dominio de prueba con las configuraciones del dominio existente.

```
IFS=',' read -r -a subnet_ids <<< "$REF_SIDS"
IFS=',' read -r -a security_groups <<< "$REF_SGS"
security_groups_json=$(printf '%s\n' "${security_groups[@]}" | jq -R . | jq -s .)

aws sagemaker create-domain \
--domain-name "TestV2Config" \
--vpc-id $REF_VPC \
--auth-mode $AUTHMODE \
--subnet-ids "${subnet_ids[@]}" \
--app-network-access-type VpcOnly \
--default-user-settings "
{
    \"ExecutionRole\": \"$REF_EXECROLE\",
    \"StudioWebPortal\": \"ENABLED\",
    \"DefaultLandingUri\": \"studio::\",
    \"SecurityGroups\": $security_groups_json
}
"
```

6. Una vez que el dominio de prueba se encuentre en el estado `In Service`, utilice el ID del dominio de prueba para crear un perfil de usuario. Este perfil de usuario se utiliza para inicializar y probar aplicaciones.

```
aws sagemaker create-user-profile \
--region="$SM_REGION" --domain-id=test-domain-id \
--user-profile-name test-network-user
```

Comprobación de la funcionalidad de Studio

Lance el dominio de prueba con el perfil de usuario `test-network-user`. Sugerimos probar minuciosamente la interfaz de usuario de Studio y crear aplicaciones para probar la funcionalidad de Studio en el modo `VPCOnly`. Pruebe los siguientes flujos de trabajo:

- Cree un nuevo JupyterLab espacio, pruebe el entorno y la conectividad.
- Cree un nuevo espacio del editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: ☺Open Source, un entorno de pruebas y una conectividad.
- Lance una nueva aplicación de Studio Classic, un entorno de pruebas y una conectividad.
- Pruebe la conectividad de Amazon Simple Storage Service mediante acciones de lectura y escritura de prueba.

Si estas pruebas se realizan correctamente, actualice el dominio existente. Si detecta cualquier error, recomendamos corregir los problemas del entorno y de la conectividad antes de actualizar el dominio existente.

Eliminación de los recursos del dominio de prueba

Después de migrar el dominio existente, elimine los recursos del dominio de prueba.

1. Agregue el ID del dominio de prueba.

```
export TEST_DOMAIN="test-domain-id"
export SM_REGION="region"
```

2. Enumere todas las aplicaciones del dominio que se encuentren en estado de ejecución.

```
active_apps_json=$(aws sagemaker list-apps --region=$SM_REGION --domain-id=
$TEST_DOMAIN)
```

```
echo $active_apps_json
```

3. Analice la lista de JSON de aplicaciones en ejecución y elimínelas. Si los usuarios han intentado crear una aplicación para la que no tienen permisos, es posible que haya espacios que no se capturen en el siguiente script. Debe eliminar esos espacios manualmente.

```
echo "$active_apps_json" | jq -c '.Apps[]' | while read -r app;
do
    if echo "$app" | jq -e '. | has("SpaceName")' > /dev/null;
    then
        app_type=$(echo "$app" | jq -r '.AppType')
        app_name=$(echo "$app" | jq -r '.AppName')
        domain_id=$(echo "$app" | jq -r '.DomainId')
        space_name=$(echo "$app" | jq -r '.SpaceName')

        echo "Deleting App - AppType: $app_type || AppName: $app_name || DomainId:
 $domain_id || SpaceName: $space_name"
        aws sagemaker delete-app --region=$SM_REGION --domain-id=$domain_id \
        --app-type $app_type --app-name $app_name --space-name $space_name

        echo "Deleting Space - AppType: $app_type || AppName: $app_name ||
 DomainId: $domain_id || SpaceName: $space_name"
        aws sagemaker delete-space --region=$SM_REGION --domain-id=$domain_id \
        --space-name $space_name
    else

        app_type=$(echo "$app" | jq -r '.AppType')
        app_name=$(echo "$app" | jq -r '.AppName')
        domain_id=$(echo "$app" | jq -r '.DomainId')
        user_profile_name=$(echo "$app" | jq -r '.UserProfileName')

        echo "Deleting Studio Classic - AppType: $app_type || AppName: $app_name ||
 DomainId: $domain_id || UserProfileName: $user_profile_name"
        aws sagemaker delete-app --region=$SM_REGION --domain-id=$domain_id \
        --app-type $app_type --app-name $app_name --user-profile-name
 $user_profile_name

    fi

done
```

4. Elimine el perfil de usuario de prueba.

```
aws sagemaker delete-user-profile \
--region=$SM_REGION --domain-id=$TEST_DOMAIN \
--user-profile-name "test-network-user"
```

5. Elimine el dominio de prueba.

```
aws sagemaker delete-domain \
--region=$SM_REGION --domain-id=$TEST_DOMAIN
```

Una vez que haya probado la funcionalidad de Studio con las configuraciones del dominio de prueba, migre el dominio existente. Cuando Studio es la experiencia predeterminada en un dominio, también es la experiencia predeterminada para todos los usuarios del dominio. Sin embargo, la configuración de usuario tiene prioridad sobre la configuración del dominio. Por lo tanto, si un usuario establece su experiencia predeterminada en Studio Classic en su configuración de usuario, la experiencia predeterminada de ese usuario será Studio Classic.

Puedes migrar el dominio existente actualizándolo desde la consola de SageMaker IA AWS CLI, la consola o AWS CloudFormation. Elija una de las siguientes pestañas para ver las instrucciones correspondientes.

Configura Studio como la experiencia predeterminada para el dominio existente mediante la consola de SageMaker IA

Puedes configurar Studio como la experiencia predeterminada para el dominio existente mediante la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio existente para el cual desee habilitar Studio como experiencia predeterminada.
4. En la página Detalles del dominio, expanda Activar el nuevo Studio.
5. (Opcional) Para ver información sobre los pasos necesarios para habilitar Studio como experiencia predeterminada, seleccione Ver detalles. En la página se muestra lo siguiente:

   - En la sección Descripción general de SageMaker Studio, puede ver las aplicaciones que se incluyen o están disponibles en la interfaz web de Studio.

- En la sección Proceso de habilitación, se muestran las descripciones de las tareas del flujo de trabajo de habilitación de Studio.

  > **Note**
  >
  > Tendrá que migrar los datos manualmente. Para obtener instrucciones sobre la migración de los datos, consulte (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio.

- En la sección Revertir a la experiencia de Studio Classic, se indica cómo revertir a Studio Classic después de haber habilitado Studio como experiencia predeterminada.

6. Para iniciar el proceso de habilitación de Studio como experiencia predeterminada, seleccione Activar el nuevo Studio.
7. En la sección Especificar y configurar el rol, se muestran las aplicaciones predeterminadas que se incluyen automáticamente en Studio.

   Para evitar que los usuarios ejecuten estas aplicaciones, elija el rol de AWS Identity and Access Management (IAM) cuya política de IAM deniegue el acceso. Para obtener información sobre cómo crear una política que limite el acceso, consulte Paso 1: actualización de permisos de creación de aplicaciones.
8. En la sección Elegir el bucket de S3 predeterminado para asociar la política de CORS, puede conceder a Studio acceso a los buckets de Amazon S3. El bucket de Amazon S3 predeterminado, en este caso, es el bucket de Amazon S3 predeterminado de Studio Classic. En este paso, puede hacer lo siguiente:

   - Comprobar el bucket de Amazon S3 predeterminado del dominio al que desea asociar la política de CORS. Si su dominio no tiene un bucket de Amazon S3 predeterminado, SageMaker AI crea un bucket de Amazon S3 con la política CORS correcta adjunta.
   - Puede incluir 10 buckets de Amazon S3 adicionales a los que asociar la política de CORS.

     Si desea incluir más de 10 buckets, puede agregarlos manualmente. Para obtener más información sobre cómo asociar manualmente la política de CORS a sus buckets de Amazon S3, consulte (Opcional) Actualización de la política de CORS para obtener acceso a los buckets de Amazon S3.

   Para continuar, seleccione la casilla de verificación situada junto a ¿Acepta anular todas las políticas de CORS existentes en los buckets de Amazon S3 elegidos?

9. La sección Migrar datos contiene información sobre los distintos volúmenes de almacenamiento de datos de Studio Classic y Studio. Los datos no se migrarán automáticamente mediante este proceso. Para obtener instrucciones sobre la migración de los datos, las configuraciones del ciclo de vida y las JupyterLab extensiones, consulte. (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio
10. Cuando haya completado las tareas de la página y haya comprobado la configuración, seleccione Activar el nuevo Studio.

Configura Studio como la experiencia predeterminada para el dominio existente mediante el AWS CLI

Para establecer Studio como experiencia predeterminada para el dominio existente mediante la AWS CLI, utilice la llamada update-domain. Debe establecer `ENABLED` como el valor de `StudioWebPortal` y establecer `studio::` como el valor de `DefaultLandingUri` como parte del parámetro `default-user-settings`.

`StudioWebPortal` indica si la experiencia de Studio es la experiencia predeterminada y `DefaultLandingUri` indica la experiencia predeterminada a la que se dirige al usuario cuando accede al dominio. En este ejemplo, si se establecen estos valores en un nivel de dominio (en `default-user-settings`), Studio se convierte en la experiencia predeterminada para los usuarios del dominio.

Si un usuario del dominio tiene su `StudioWebPortal` establecido en `DISABLED` y `DefaultLandingUri` establecido en `app:JupyterServer:` para el usuario (en `UserSettings`), esto tiene prioridad sobre la configuración del dominio. En otras palabras, la experiencia predeterminada de ese usuario será Studio Classic, independientemente de la configuración del dominio.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar Studio como experiencia predeterminada para los usuarios del dominio:

```
aws sagemaker update-domain \
--domain-id existing-domain-id \
--region Región de AWS \
--default-user-settings '
{
    "StudioWebPortal": "ENABLED",
    "DefaultLandingUri": "studio::"
}
```

'

- Para obtener su *`existing-domain-id`*, siga estas instrucciones:

  Obtención de ***`existing-domain-id`***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
  2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
  3. Elija el dominio existente.
  4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
  5. Copie el ID de dominio.
- Para asegurarte de que estás utilizando la correcta Región de AWS para tu dominio, sigue las siguientes instrucciones:

  Obtención de ***`Región de AWS`***

  1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
  2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
  3. Elija el dominio existente.
  4. En la página Detalles del dominio compruebe que se trata del dominio existente.
  5. Amplía la lista Región de AWS desplegable desde la parte superior derecha de la consola de SageMaker IA y usa el Región de AWS ID correspondiente a la derecha de tu Región de AWS nombre. Por ejemplo, `us-west-1`.

Tras migrar la experiencia predeterminada a Studio, puede conceder a Studio acceso a los buckets de Amazon S3. Por ejemplo, puede incluir el acceso a su bucket de Amazon S3 predeterminado de Studio Classic y a otros buckets de Amazon S3. Para ello, debe asociar manualmente una configuración de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) a los buckets de Amazon S3. Para obtener más información sobre cómo asociar manualmente la política de CORS a sus buckets de Amazon S3, consulte (Opcional) Actualización de la política de CORS para obtener acceso a los buckets de Amazon S3.

Del mismo modo, puedes configurar Studio como la experiencia predeterminada al crear un dominio a partir de la AWS CLI llamada create-domain.

Configura Studio como la experiencia predeterminada para el dominio existente mediante AWS CloudFormation

Puede configurar la experiencia predeterminada al crear un dominio mediante AWS CloudFormation. Para obtener una plantilla de CloudFormation migración, consulte Plantillas iAC de SageMaker Studio Administrator. Para obtener más información sobre cómo crear un dominio mediante CloudFormation, consulte Crear un dominio de Amazon SageMaker AI mediante CloudFormation.

Para obtener información sobre el recurso de dominio que admite AWS CloudFormation, consulte AWS: SageMaker AI: :Domain.

Tras migrar la experiencia predeterminada a Studio, puede conceder a Studio acceso a los buckets de Amazon S3. Por ejemplo, puede incluir el acceso a su bucket de Amazon S3 predeterminado de Studio Classic y a otros buckets de Amazon S3. Para ello, debe asociar manualmente una configuración de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) a los buckets de Amazon S3. Para obtener información sobre cómo asociar manualmente la política de CORS a sus buckets de Amazon S3, consulte (Opcional) Actualización de la política de CORS para obtener acceso a los buckets de Amazon S3.

(Opcional) Actualización de la política de CORS para obtener acceso a los buckets de Amazon S3

En Studio Classic, los usuarios pueden crear, enumerar y cargar archivos en buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para ofrecer la misma experiencia en Studio, los administradores deben asociar una configuración de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) a los buckets de Amazon S3. Esto es obligatorio porque Studio realiza llamadas a Amazon S3 desde el navegador de Internet. El navegador invoca CORS en nombre de los usuarios. Por ello, todas las solicitudes a los buckets de Amazon S3 darán un error a menos que la política de CORS esté asociada a los buckets de Amazon S3.

Es posible que tenga que asociar manualmente la política de CORS a los buckets de Amazon S3 por los siguientes motivos.

- Si ya existe un bucket predeterminado de Amazon S3 que no tiene asociada la política CORS correcta al migrar la experiencia predeterminada del dominio existente a Studio.
- Si lo utilizas AWS CLI para migrar la experiencia predeterminada del dominio existente a Studio. Para obtener información sobre cómo usar el AWS CLI para migrar, consulteConfigura Studio como la experiencia predeterminada para el dominio existente mediante el AWS CLI.
- Si desea asociar la política de CORS a buckets de Amazon S3 adicionales.

> **Note**
>
> Si planea usar la consola de SageMaker IA para habilitar Studio como experiencia predeterminada, las políticas de CORS existentes se anularán durante la migración de los buckets de Amazon S3 a los que adjunte la política de CORS. Por este motivo, puede hacer caso omiso de las siguientes instrucciones manuales.
> Sin embargo, si ya ha utilizado la consola SageMaker AI para realizar la migración y desea incluir más buckets de Amazon S3 a los que adjuntar la política CORS, continúe con las siguientes instrucciones manuales.

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo agregar manualmente una configuración de CORS a un bucket de Amazon S3.

Adición de una configuración de CORS a un bucket de S3

1. Compruebe que haya un bucket de Amazon S3 en el Región de AWS mismo dominio existente con el siguiente nombre. Para obtener instrucciones, consulte Visualización de las propiedades para un bucket de S3.

   ```
   sagemaker-region-account-id
   ```

2. Agregue una configuración de CORS con el siguiente contenido al bucket de Amazon S3 predeterminado. Para obtener instrucciones, consulte Configuración del uso compartido de recursos entre orígenes (CORS).

   ```
   [
       {
           "AllowedHeaders": [
               "*"
           ],
           "AllowedMethods": [
               "POST",
               "PUT",
               "GET",
               "HEAD",
               "DELETE"
           ],
           "AllowedOrigins": [
               "https://*.sagemaker.aws"
   ```

```
        ],
        "ExposeHeaders": [
            "ETag",
            "x-amz-delete-marker",
            "x-amz-id-2",
            "x-amz-request-id",
            "x-amz-server-side-encryption",
            "x-amz-version-id"
        ]
    }
]
```

(Opcional) Migre de Data Wrangler en Studio Classic a Canvas SageMaker

Amazon SageMaker Data Wrangler existe como una función propia en la experiencia Studio Classic. Cuando habilita Studio como experiencia predeterminada, utilice la aplicación Amazon SageMaker Canvas para acceder a la funcionalidad de Data Wrangler. SageMaker Canvas es una aplicación en la que puede entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático sin escribir ningún código, y Canvas proporciona funciones de preparación de datos con la tecnología de Data Wrangler.

La nueva experiencia de Studio no es compatible con la interfaz de usuario clásica de Data Wrangler, por lo que debe crear una aplicación de Canvas si desea continuar utilizando Data Wrangler. Sin embargo, debe contar con los permisos necesarios para crear y utilizar aplicaciones de Canvas.

Complete los siguientes pasos para adjuntar las políticas de permisos necesarias a la función de AWS IAM de su dominio de SageMaker IA o usuario.

Concesión de permisos para la funcionalidad de Data Wrangler en Canvas

1. Adjunta la política AWS gestionada AmazonSageMakerFullAccessa la función de IAM de tu usuario. Para obtener más información sobre cómo asociar políticas de IAM a un rol, consulte Adición de permisos de identidad de IAM (consola) en la AWS Guía del usuario de IAM.

   Si esta política de permisos es demasiado permisiva para su caso de uso, puede crear políticas específicas que incluyan al menos los siguientes permisos:

   ```
   {
       "Sid": "AllowStudioActions",
       "Effect": "Allow",
       "Action": [
           "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
   ```

```
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:DescribeSpace",
            "sagemaker:ListSpaces",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:ListApps"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AllowAppActionsForUserProfile",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "sagemaker:CreateApp",
            "sagemaker:DeleteApp"
        ],
        "Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:app/domain-id/user-profile-
name/canvas/*",
        "Condition": {
            "Null": {
                "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
            }
        }
    }
```

2. Adjunta la política AWS gestionada AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccessa la función de IAM de tu usuario.

Tras asociar los permisos necesarios, puede crear una aplicación de Canvas e iniciar sesión. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.

Cuando haya iniciado sesión en Canvas, podrá acceder directamente a Data Wrangler y empezar a crear flujos de datos. Para obtener más información, consulte Preparación de datos en la documentación de Canvas.

(Opcional) Migre del piloto automático de Studio Classic a Canvas SageMaker

Amazon SageMaker Autopilot existe como una función propia en la experiencia Studio Classic. Al migrar a la experiencia de Studio actualizada, utilice la aplicación Amazon SageMaker Canvas para seguir utilizando las mismas capacidades de aprendizaje automático automático (AutomL) a través

de una interfaz de usuario (UI). SageMaker Canvas es una aplicación en la que puede entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático sin escribir ningún código, y Canvas proporciona una interfaz de usuario para ejecutar sus tareas de AutoML.

La nueva experiencia de Studio no es compatible con la interfaz de usuario clásica de la interfaz de usuario de Piloto automático. Debe crear una aplicación de Canvas si desea seguir utilizando las características de AutoML de Piloto automático mediante una interfaz de usuario.

Sin embargo, debe contar con los permisos necesarios para crear y utilizar aplicaciones de Canvas.

- Si accede a SageMaker Canvas desde Studio, añada esos permisos a la función de ejecución de su dominio de SageMaker IA o perfil de usuario.
- Si accede a SageMaker Canvas desde la consola, añada esos permisos a la función de AWS IAM de su usuario.
- Si accede a SageMaker Canvas a través de una URL prefirmada, añada esos permisos a la función de IAM que está utilizando para acceder al SSO de Okta.

Para habilitar las capacidades de AutoML en Canvas, agregue las siguientes políticas a su rol de ejecución o rol de usuario de IAM.

- AWS política gestionada:. `CanvasFullAccess`
- Política insertada:

```
{
    "Sid": "AllowAppActionsForUserProfile",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:app/domain-id/user-profile-name/
canvas/*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
        }
    }
}
```

Para asociar políticas de IAM a un rol de ejecución

1. Encuentre el rol de ejecución adjunto a su perfil de usuario de SageMaker IA

   a. En la consola de SageMaker IAhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/, dirígete a Dominios y, a continuación, elige tu dominio de SageMaker IA.

   b. El ARN del rol de ejecución aparece en la sección Rol de ejecución de la página Detalles del usuario de su perfil de usuario. Anote el nombre del rol de ejecución que figura en el ARN.

   c. En la consola de IAM https://console.aws.amazon.com/iam/, selecciona Roles.

   d. Busque su rol por nombre en el campo de búsqueda.

   e. Seleccione el rol.

2. Agregue políticas al rol.

   a. En la consola de IAM https://console.aws.amazon.com/iam/, elija Roles.

   b. Busque su rol por nombre en el campo de búsqueda.

   c. Seleccione el rol.

   d. En la pestaña Permisos, vaya al menú desplegable Agregar permisos.

   e. • Para políticas administradas: seleccione Asociar políticas y busque el nombre de la política de administración que desea asociar.

      Seleccione la política y, a continuación, seleccione Agregar permisos.

      • Para las políticas en línea: seleccione Crear política insertada, pegue la política en la pestaña JSON, seleccione Siguiente, asigne un nombre a la política y seleccione Crear.

Para obtener más información sobre cómo asociar políticas de IAM a un rol, consulte Adición de permisos de identidad de IAM (consola) en la AWS Guía del usuario de IAM.

Tras asociar los permisos necesarios, puede crear una aplicación de Canvas e iniciar sesión. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.

Establecimiento de Studio Classic como experiencia predeterminada

Los administradores pueden volver a la experiencia predeterminada de Studio Classic para un dominio existente. Esta acción puede llevarse a cabo desde la AWS CLI.

> **Note**
>
> Cuando Studio Classic se define como la experiencia predeterminada en un dominio, también es la experiencia predeterminada para todos los usuarios del dominio. Sin embargo, la configuración de usuario tiene prioridad sobre la configuración del dominio. Por lo tanto, si un usuario establece su experiencia predeterminada en Studio, la experiencia predeterminada de ese usuario será Studio.

Para volver a Studio Classic como experiencia predeterminada para el dominio existente mediante la llamada AWS CLIupdate-domain. En el campo `default-user-settings`, debe configurar:

- el valor `StudioWebPortal` como `DISABLED`.
- el valor `DefaultLandingUri` como `app:JupyterServer:`.

`StudioWebPortal` indica si la experiencia de Studio es la experiencia predeterminada y `DefaultLandingUri` indica la experiencia predeterminada a la que se dirige al usuario cuando accede al dominio. En este ejemplo, si se establecen estos valores en un nivel de dominio (en `default-user-settings`), Studio Classic se convierte en la experiencia predeterminada para los usuarios del dominio.

Si un usuario del dominio tiene su `StudioWebPortal` establecido en `ENABLED` y `DefaultLandingUri` en `studio::` para el usuario (en `UserSettings`), esta configuración tiene prioridad sobre la del dominio. En otras palabras, la experiencia predeterminada de ese usuario será Studio, independientemente de la configuración del dominio.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar Studio Classic como experiencia predeterminada para los usuarios del dominio:

```
aws sagemaker update-domain \
--domain-id existing-domain-id \
--region Región de AWS \
--default-user-settings '
{
    "StudioWebPortal": "DISABLED",
    "DefaultLandingUri": "app:JupyterServer:"
}
'
```

Para obtener su *existing-domain-id*, siga estas instrucciones:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio existente.
4. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
5. Copie el ID de dominio.

Para obtener la tuya*Región de AWS*, sigue las siguientes instrucciones para asegurarte de que estás utilizando la correcta Región de AWS para tu dominio.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuraciones de administración y elija Dominios.
3. Elija el dominio existente.
4. En la página Detalles del dominio compruebe que se trata del dominio existente.
5. Amplía la lista Región de AWS desplegable desde la parte superior derecha de la consola de SageMaker IA y usa el Región de AWS ID correspondiente a la derecha de tu Región de AWS nombre. Por ejemplo, `us-west-1`.

(Opcional) Migración de imágenes personalizadas y configuraciones de ciclo de vida

Debe actualizar las imágenes personalizadas y los scripts de configuración del ciclo de vida (LCC) para que funcionen con el modelo de ejecución local simplificado de Amazon SageMaker Studio. Si no ha creado imágenes personalizadas o configuraciones de ciclo de vida en su dominio, omita esta fase.

Amazon SageMaker Studio Classic funciona en un entorno dividido con:

- Una aplicación de `JupyterServer` que ejecuta el Jupyter Server.
- Cuadernos Studio Classic que se ejecutan en una o más aplicaciones de `KernelGateway`.

Studio ha dejado de ser un entorno dividido. Studio ejecuta el editor de código JupyterLab y, basado en aplicaciones Code-OSS y Visual Studio Code y código abierto, en un modelo de tiempo de

ejecución local. Para obtener más información sobre el cambio de arquitectura, consulte Aumentar la productividad en Amazon SageMaker Studio.

Migración de imágenes personalizadas

Es posible que las imágenes personalizadas de Studio Classic que ya tenga no funcionen en Studio. Recomendamos crear una nueva imagen personalizada que cumpla los requisitos para su uso en Studio. La versión de Studio simplifica el proceso de creación de imágenes personalizadas al proporcionarSageMaker Política de soporte de imágenes de Studio. SageMaker Las imágenes de AI Distribution incluyen bibliotecas y paquetes populares para el aprendizaje automático, la ciencia de datos y la visualización del análisis de datos. Para obtener una lista de las imágenes de SageMaker distribución base y la información de la cuenta de Amazon Elastic Container Registry, consulteSageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic.

Para crear una imagen personalizada, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Amplíe una imagen de SageMaker distribución con paquetes y módulos personalizados. Estas imágenes vienen preconfiguradas con un JupyterLab editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source.
- Siga las instrucciones que se indican en Bring your own image (BYOI) para crear un archivo de Dockerfile personalizado. Debe instalar JupyterLab el código abierto de CodeServer la imagen para que sea compatible con Studio.

Migración de configuraciones de ciclo de vida

Debido al modelo de tiempo de ejecución local simplificado de Studio, te recomendamos migrar la estructura de tu Studio Classic actual. LCCs En Studio Classic, a menudo es preciso crear configuraciones de ciclo de vida independientes para las aplicaciones de KernelGateway y de JupyterServer. Como KernelGateway las aplicaciones JupyterServer y se ejecutan en recursos de cómputo independientes en Studio Classic, Studio Classic LCCs puede ser de uno de los dos tipos:

- JupyterServerLCC: LCCs En su mayoría, rigen las acciones domésticas del usuario, incluida la configuración del proxy, la creación de variables de entorno y el cierre automático de los recursos.
- KernelGatewayLCC: LCCs rigen las optimizaciones del entorno de los portátiles Studio Classic. Esto incluye actualizar las versiones de los paquetes numpy en el kernel de `Data Science 3.0` e instalar el paquete de snowflake en el kernel de `Pytorch 2.0 GPU`.

En la arquitectura simplificada de Studio, solo se necesita un script de LCC, que se ejecuta al iniciar la aplicación. Si bien la migración de los scripts de la LCC varía según el entorno de desarrollo, recomendamos combinar JupyterServer y KernelGateway LCCs crear una LCC combinada.

LCCs in Studio se puede asociar a una de las siguientes aplicaciones:

- JupyterLab
- Editor de código

Los usuarios pueden seleccionar la LCC para el tipo de aplicación correspondiente al crear un espacio o usar la LCC predeterminada establecida por el administrador.

> **Note**
>
> Los scripts de cierre automático de Studio Classic existentes no funcionan con Studio. Para ver un ejemplo de script de apagado automático de Studio, consulta los ejemplos de configuración del ciclo de vida de SageMaker Studio.

Consideraciones a la hora de refactorizar LCCs

Tenga en cuenta las siguientes diferencias entre Studio Classic y Studio al refactorizar su. LCCs

- JupyterLab y las aplicaciones del editor de código, una vez creadas, se ejecutan igual que `sagemaker-user` con `UID:1001` y. `GID:101` De forma predeterminada, `sagemaker-user` tiene permisos para asumir sudo/root permisos. KernelGatewaylas aplicaciones se ejecutan de forma `root` predeterminada.
- SageMaker Las imágenes de distribución que se ejecutan dentro de las aplicaciones JupyterLab y el editor de código utilizan el administrador de paquetes Debian basado,`apt-get`.
- Las aplicaciones Studio JupyterLab y Code Editor utilizan el administrador de Conda paquetes. SageMaker La IA crea un Python3 Conda entorno base único cuando se lanza una aplicación de Studio. Para obtener información sobre la actualización de paquetes en el entorno base de Conda y crear nuevos entornos de Conda, consulte JupyterLab guía del usuario. En cambio, no todas las aplicaciones de KernelGateway utilizan Conda como administrador de paquetes.
- La JupyterLab aplicación Studio usa`JupyterLab 4.0`, mientras que Studio Classic usa`JupyterLab 3.0`. Compruebe que todas las extensiones de JupyterLab que utilice sean

compatibles con `JupyterLab 4.0`. Para obtener más información sobre las extensiones, consulte Compatibilidad de extensiones con la JupyterLab versión 4.0.

(Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio

Studio Classic y Studio utilizan dos tipos diferentes de volúmenes de almacenamiento. Studio Classic utiliza un solo volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para almacenar datos de todos los usuarios y espacios compartidos del dominio. En Studio, cada espacio tiene su propio volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Al actualizar la experiencia predeterminada de un dominio existente, SageMaker AI monta automáticamente una carpeta en un volumen de Amazon EFS para cada usuario de un dominio. A consecuencia de ello, los usuarios pueden obtener acceso a los archivos de Studio Classic en sus aplicaciones de Studio. Para obtener más información, consulte Montaje automático de Amazon EFS en Studio.

También puede dar de baja el montaje automático de Amazon EFS y migrar los datos manualmente para que los usuarios puedan obtener acceso a los archivos de Studio Classic en las aplicaciones de Studio. Para ello, debe transferir los archivos de los directorios principales de los usuarios a los volúmenes de Amazon EBS asociados a esos espacios. En la siguiente sección se proporciona información sobre este flujo de trabajo. Para obtener más información sobre cómo dar de baja el montaje automático de Amazon EFS, consulte Exclusión del montaje automático de Amazon EFS.

Migración manual de todos los datos desde Studio Classic

En la siguiente sección se describe cómo migrar todos los datos del volumen de almacenamiento de Studio Classic a la nueva experiencia de Studio.

Al migrar manualmente los datos, el código y los artefactos de un usuario de Studio Classic a Studio, recomendamos uno de los siguientes enfoques:

1. Uso de un volumen personalizado de Amazon EFS
2. Uso de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Si utilizó Amazon SageMaker Data Wrangler en Studio Classic y desea migrar los archivos de flujo de datos, elija una de las siguientes opciones de migración:

- Si desea migrar todos los datos de su volumen de almacenamiento de Studio Classic, incluidos los archivos de flujo de datos, vaya a Migración manual de todos los datos desde Studio Classic

y lleve a cabo la sección Uso de Amazon S3 para migrar datos. Después, vaya directamente a la sección Importación de los archivos de flujo a Canvas.

- Si solo quiere migrar sus archivos de flujo de datos y ningún otro dato de su volumen de almacenamiento de Studio Classic, vaya directamente a la sección Migración de los flujos de datos desde Data Wrangler.

Requisitos previos

Antes de llevar a cabo estos pasos, debe cumplir los requisitos previos de Requisitos previos completos para migrar la experiencia de Studio. También debe realizar los pasos que se indican en Migración de la interfaz de usuario de Studio Classic a Studio.

Elección de un enfoque

Tenga en cuenta lo siguiente al elegir un enfoque para migrar los datos de Studio Classic.

Pros y contras de usar un volumen personalizado de Amazon EFS

En este enfoque, utiliza una AWS DataSync tarea de Amazon EFS-to-Amazon EFS (una vez o cada vez) para copiar los datos y, a continuación, montar el volumen de Amazon EFS de destino en los espacios de un usuario. Esto permite a los usuarios obtener acceso a los datos de sus entornos de computación de Studio desde Studio Classic.

Ventajas:

- Solo los datos del directorio principal del usuario están visibles en los espacios del usuario. No se produce polinización cruzada entre los datos.
- La sincronización desde el volumen de Amazon EFS de origen con un volumen de Amazon EFS de destino es más segura que montar directamente el volumen de Amazon EFS de origen gestionado por la SageMaker IA en espacios. Esto evita la posibilidad de que los archivos de usuario del directorio principal se vean afectados.
- Los usuarios tienen la flexibilidad de seguir trabajando en las aplicaciones de Studio Classic y Studio, mientras tienen los datos disponibles en ambas aplicaciones si AWS DataSync se ha configurado con una cadencia periódica.
- No es necesario insertar y extraer los datos repetidamente con Amazon S3.

Desventajas:

- No se produce ningún acceso de escritura al volumen de Amazon EFS de destino montado en los espacios del usuario. Para obtener acceso de escritura al volumen de Amazon EFS de destino, los clientes deberán montar el volumen de Amazon EFS de destino en una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud y proporcionar los permisos adecuados para que los usuarios escriban en el prefijo de Amazon EFS.
- Es necesario modificar los grupos de seguridad gestionados por la SageMaker IA para permitir el flujo de entrada y salida del sistema de archivos de red (NFS).
- Es más costoso que usar Amazon S3.
- Si migra flujos de datos desde Data Wrangler en Studio Classic, debe seguir los pasos para exportar manualmente los archivos de flujo.

Pros y contras de usar Amazon S3

En este enfoque, utiliza una AWS DataSync tarea de Amazon EFS-to-Amazon S3 (una vez o cada vez) para copiar los datos y, a continuación, crea una configuración de ciclo de vida para copiar los datos del usuario de Amazon S3 al volumen de Amazon EBS de su espacio privado.

Ventajas:

- Si la configuración de ciclo de vida está asociada al dominio, los usuarios pueden usarla para copiar los datos en su espacio o administrar el espacio sin un script de configuración de ciclo de vida. Esto les permite copiar los archivos solo en los espacios que necesiten.
- Si una AWS DataSync tarea se configura de forma continua, los usuarios pueden reiniciar la aplicación Studio para obtener los archivos más recientes.
- Como los datos se copian en Amazon EBS, los usuarios tienen permisos de escritura en los archivos.
- El almacenamiento de Amazon S3 es más económico que el de Amazon EFS.
- Si migra flujos de datos desde Data Wrangler en Studio Classic, puede omitir los pasos de exportación manual e importar directamente los flujos de datos a SageMaker Canvas desde Amazon S3.

Desventajas:

- Si los administradores necesitan evitar la polinización cruzada, deben crear políticas de AWS Identity and Access Management para usuarios a fin de garantizar que estos solo puedan obtener acceso al prefijo de Amazon S3 que contiene sus propios archivos.

Uso de un volumen de Amazon EFS personalizado para migrar datos

En este enfoque, utiliza un Amazon EFS-to-Amazon EFS AWS DataSync para copiar el contenido de un volumen Amazon EFS de Studio Classic a un volumen Amazon EFS de destino una vez o con una cadencia normal y, a continuación, monta el volumen Amazon EFS de destino en los espacios de un usuario. Esto permite a los usuarios obtener acceso a los datos de sus entornos de computación de Studio desde Studio Classic.

1. Cree un volumen de Amazon EFS de destino. Transferirá los datos a este volumen de Amazon EFS y lo montará en el espacio del usuario correspondiente mediante un montaje por prefijo.

```
export SOURCE_DOMAIN_ID="domain-id"
export AWS_REGION="region"

export TARGET_EFS=$(aws efs create-file-system --performance-mode generalPurpose --
throughput-mode bursting --encrypted --region $REGION | jq -r '.FileSystemId')

echo "Target EFS volume Created: $TARGET_EFS"
```

2. Agregue variables para el volumen de Amazon EFS de origen que se encuentra asociado al dominio y que utilizan todos los usuarios. La información de Amazon Virtual Private Cloud del dominio es necesaria para asegurarse de que el volumen de Amazon EFS de destino se cree en la misma subred y VPC de Amazon y con la misma configuración de grupo de seguridad.

```
export SOURCE_EFS=$(aws sagemaker describe-domain --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID |
 jq -r '.HomeEfsFileSystemId')
export VPC_ID=$(aws sagemaker describe-domain --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID | jq -r
 '.VpcId')

echo "EFS managed by SageMaker: $SOURCE_EFS | VPC: $VPC_ID"
```

3. Cree un destino de montaje de Amazon EFS en la misma subred y VPC de Amazon que el volumen de Amazon EFS de origen y con la misma configuración de grupo de seguridad. El destino de montaje tarda unos minutos en estar disponible.

```
export EFS_VPC_ID=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $SOURCE_EFS |
 jq -r ".MountTargets[0].VpcId")
export EFS_AZ_NAME=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $SOURCE_EFS |
 jq -r ".MountTargets[0].AvailabilityZoneName")
export EFS_AZ_ID=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $SOURCE_EFS | jq
 -r ".MountTargets[0].AvailabilityZoneId")
```

```
export EFS_SUBNET_ID=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $SOURCE_EFS
 | jq -r ".MountTargets[0].SubnetId")
export EFS_MOUNT_TARG_ID=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id
 $SOURCE_EFS | jq -r ".MountTargets[0].MountTargetId")
export EFS_SG_IDS=$(aws efs describe-mount-target-security-groups --mount-target-id
 $EFS_MOUNT_TARG_ID | jq -r '.SecurityGroups[]')

aws efs create-mount-target \
--file-system-id $TARGET_EFS \
--subnet-id $EFS_SUBNET_ID \
--security-groups $EFS_SG_IDS
```

4. Cree las ubicaciones de origen y destino de Amazon EFS para la AWS DataSync tarea.

```
export SOURCE_EFS_ARN=$(aws efs describe-file-systems --file-system-id $SOURCE_EFS
 | jq -r ".FileSystems[0].FileSystemArn")
export TARGET_EFS_ARN=$(aws efs describe-file-systems --file-system-id $TARGET_EFS
 | jq -r ".FileSystems[0].FileSystemArn")
export EFS_SUBNET_ID_ARN=$(aws ec2 describe-subnets --subnet-ids $EFS_SUBNET_ID |
 jq -r ".Subnets[0].SubnetArn")
export ACCOUNT_ID=$(aws ec2 describe-security-groups --group-id $EFS_SG_IDS | jq -r
 ".SecurityGroups[0].OwnerId")
export EFS_SG_ID_ARN=arn:aws:ec2:$REGION:$ACCOUNT_ID:security-group/$EFS_SG_IDS

export SOURCE_LOCATION_ARN=$(aws datasync create-location-efs --subdirectory
 "/" --efs-filesystem-arn $SOURCE_EFS_ARN --ec2-config SubnetArn=
$EFS_SUBNET_ID_ARN,SecurityGroupArns=$EFS_SG_ID_ARN --region $REGION | jq -r
 ".LocationArn")
export DESTINATION_LOCATION_ARN=$(aws datasync create-location-efs --
subdirectory "/" --efs-filesystem-arn $TARGET_EFS_ARN --ec2-config SubnetArn=
$EFS_SUBNET_ID_ARN,SecurityGroupArns=$EFS_SG_ID_ARN --region $REGION | jq -r
 ".LocationArn")
```

5. Permita el tráfico entre los montajes del sistema de archivos de red (NFS) de origen y de destino. Cuando se crea un dominio nuevo, la SageMaker IA crea 2 grupos de seguridad.

   - Un grupo de seguridad entrante de NFS que solo tiene tráfico entrante.
   - Un grupo de seguridad saliente de NFS que solo tiene tráfico saliente.

   Los NFS de origen y de destino se encuentran dentro de los mismos grupos de seguridad. Puede permitir el tráfico entre estos soportes desde el Consola de administración de AWS quirófano AWS CLI.

- Permita el tráfico procedente del Consola de administración de AWS

  1. Inicie sesión en la consola de Amazon VPC Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/vpc/
  2. Seleccione Security Groups.
  3. Busque el ID del dominio existente en la página Grupos de seguridad.

     ```
     d-xxxxxxx
     ```

     Los resultados deberían devolver dos grupos de seguridad en cuyo nombre se incluya el ID de dominio.

     - `security-group-for-inbound-nfs-domain-id`
     - `security-group-for-outbound-nfs-domain-id`
  4. Seleccione el ID del grupo de seguridad entrante. Se abre una nueva página con detalles sobre el grupo de seguridad.
  5. Seleccione la pestaña Reglas de salida.
  6. Seleccione Editar reglas de salida.
  7. Actualice las reglas de salida existentes o agregue una nueva regla de salida con los siguientes valores:
     - Type (Tipo): NFS
     - Protocolo: TCP
     - Rango de puertos: 2049
     - Destino: security-group-for-outbound -nfs- | *domain-id security-group-id*
  8. Seleccione Guardar reglas.
  9. Seleccione la pestaña Reglas de entrada.
  10. A continuación, seleccione Editar reglas de entrada.
  11. Actualice las reglas de entrada existentes o agregue una nueva regla de salida con los siguientes valores:
      - Type (Tipo): NFS
      - Protocolo: TCP
      - Rango de puertos: 2049
      - Destino: security-group-for-outbound -nfs- | *domain-id security-group-id*

12. Seleccione Guardar reglas.

- Permita el tráfico procedente del AWS CLI

1. Actualice las reglas de entrada y salida de los grupos de seguridad con los valores siguientes:
   - Protocolo: TCP
   - Rango de puertos: 2049
   - ID de grupo: del grupo de seguridad entrante o ID del grupo de seguridad saliente

```
export INBOUND_SG_ID=$(aws ec2 describe-security-groups --filters
 "Name=group-name,Values=security-group-for-inbound-nfs-$SOURCE_DOMAIN_ID" |
 jq -r ".SecurityGroups[0].GroupId")
export OUTBOUND_SG_ID=$(aws ec2 describe-security-groups --filters
 "Name=group-name,Values=security-group-for-outbound-nfs-$SOURCE_DOMAIN_ID" |
 jq -r ".SecurityGroups[0].GroupId")

echo "Outbound SG ID: $OUTBOUND_SG_ID | Inbound SG ID: $INBOUND_SG_ID"
aws ec2 authorize-security-group-egress \
--group-id $INBOUND_SG_ID \
--protocol tcp --port 2049 \
--source-group $OUTBOUND_SG_ID

aws ec2 authorize-security-group-ingress \
--group-id $OUTBOUND_SG_ID \
--protocol tcp --port 2049 \
--source-group $INBOUND_SG_ID
```

2. Agregue los grupos de seguridad entrantes y salientes a los destinos de montaje de Amazon EFS de origen y destino. Esto permite el tráfico entre los dos montajes de Amazon EFS.

```
export SOURCE_EFS_MOUNT_TARGET=$(aws efs describe-mount-targets --file-
system-id $SOURCE_EFS | jq -r ".MountTargets[0].MountTargetId")
export TARGET_EFS_MOUNT_TARGET=$(aws efs describe-mount-targets --file-
system-id $TARGET_EFS | jq -r ".MountTargets[0].MountTargetId")

aws efs modify-mount-target-security-groups \
--mount-target-id $SOURCE_EFS_MOUNT_TARGET \
--security-groups $INBOUND_SG_ID $OUTBOUND_SG_ID

aws efs modify-mount-target-security-groups \
```

```
--mount-target-id $TARGET_EFS_MOUNT_TARGET \
--security-groups $INBOUND_SG_ID $OUTBOUND_SG_ID
```

6. Crea una AWS DataSync tarea. Esto devuelve un ARN de tarea que se puede usar para ejecutar la tarea bajo demanda o como parte de una cadencia normal.

```
export
 EXTRA_XFER_OPTIONS='VerifyMode=ONLY_FILES_TRANSFERRED,OverwriteMode=ALWAYS,Atime=NONE,Mtim
export DATASYNC_TASK_ARN=$(aws datasync create-task --source-location-arn
 $SOURCE_LOCATION_ARN --destination-location-arn $DESTINATION_LOCATION_ARN --name
 "SMEFS_to_CustomEFS_Sync" --region $REGION --options $EXTRA_XFER_OPTIONS | jq -r
 ".TaskArn")
```

7. Inicie una AWS DataSync tarea para copiar automáticamente los datos del Amazon EFS de origen al montaje de Amazon EFS de destino. Con esto, no se retienen los permisos de POSIX del archivo, lo que permite a los usuarios leer el montaje de Amazon EFS de destino, pero no escribir en él.

```
aws datasync start-task-execution --task-arn $DATASYNC_TASK_ARN
```

8. Monte el volumen de Amazon EFS de destino en el nivel raíz del dominio.

```
aws sagemaker update-domain --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID \
--default-user-settings '{"CustomFileSystemConfigs": [{"EFSFileSystemConfig":
 {"FileSystemId": "'"$TARGET_EFS"'", "FileSystemPath": "/"}}]}'
```

9. Sobrescriba todos los perfiles de usuario con un prefijo `FileSystemPath`. El prefijo incluye el UID del usuario, creado por SageMaker AI. Esto garantiza que los usuarios solo tengan acceso a sus datos y evita la polinización cruzada. Cuando se crea un espacio en el dominio y el volumen de Amazon EFS de destino se monta en la aplicación, el prefijo del usuario sobrescribe el prefijo del dominio. Como resultado, SageMaker AI solo monta el `/user-id` directorio en la aplicación del usuario.

```
aws sagemaker list-user-profiles --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID | jq -r
 '.UserProfiles[] | "\(.UserProfileName)"' | while read user; do
export uid=$(aws sagemaker describe-user-profile --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID --
user-profile-name $user | jq -r ".HomeEfsFileSystemUid")
echo "$user $uid"
aws sagemaker update-user-profile --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID --user-profile-
name $user --user-settings '{"CustomFileSystemConfigs": [{"EFSFileSystemConfig":
{"FileSystemId": "'"$TARGET_EFS"'", "FileSystemPath": "'"/$uid/"'"}}]}'
```

```
done
```

10. A continuación, los usuarios pueden seleccionar el sistema de archivos de Amazon EFS personalizado al inicializar una aplicación. Para obtener más información, consulte JupyterLab guía del usuario o Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio.

Uso de Amazon S3 para migrar datos

En este enfoque, utiliza una AWS DataSync tarea de Amazon EFS-to-Amazon S3 para copiar el contenido de un volumen Amazon EFS de Studio Classic a un bucket de Amazon S3 una vez o siguiendo un ritmo normal y, a continuación, crea una configuración de ciclo de vida para copiar los datos del usuario de Amazon S3 al volumen Amazon EBS de su espacio privado.

> **Note**
>
> Este enfoque solo funciona para los dominios que tienen acceso a Internet.

1. Establezca el ID del volumen de Amazon EFS de origen del dominio que contiene los datos que se van a migrar.

```
timestamp=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
export SOURCE_DOMAIN_ID="domain-id"
export AWS_REGION="region"
export ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
export EFS_ID=$(aws sagemaker describe-domain --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID | jq -r
 '.HomeEfsFileSystemId')
```

2. Establezca el nombre del bucket de Amazon S3 de destino. Para obtener información sobre la creación de un bucket de Amazon S3, consulte Crear un bucket. El bucket utilizado debe tener una política de CORS, tal y como se describe en (Opcional) Actualización de la política de CORS para obtener acceso a los buckets de Amazon S3. Los usuarios del dominio también deben tener permisos para obtener acceso al bucket de Amazon S3.

   En este ejemplo, copiamos archivos en un prefijo denominado `studio-new`. Si utiliza un único bucket de Amazon S3 para migrar varios dominios, utilice el prefijo `studio-new/<domain-id>` para restringir los permisos sobre los archivos mediante IAM.

```
export BUCKET_NAME=s3-bucket-name
```

```
export S3_DESTINATION_PATH=studio-new
```

3. Cree una política de confianza que otorgue AWS DataSync permisos para asumir la función de ejecución de su cuenta.

```
export TRUST_POLICY=$(cat <<EOF
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "datasync.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "$ACCOUNT_ID"
                },
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:datasync:$REGION:$ACCOUNT_ID:*"
                }
            }
        }
    ]
}
EOF
)
```

4. Cree un rol de IAM y asóciele la política de confianza.

```
export timestamp=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
export ROLE_NAME="DataSyncS3Role-$timestamp"

aws iam create-role --role-name $ROLE_NAME --assume-role-policy-document
 "$TRUST_POLICY"
aws iam attach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
echo "Attached IAM Policy AmazonS3FullAccess"
aws iam attach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
echo "Attached IAM Policy AmazonSageMakerFullAccess"
```

```
export ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name $ROLE_NAME --query 'Role.Arn' --
output text)
echo "Created IAM Role $ROLE_ARN"
```

5. Cree un grupo de seguridad para dar acceso a la ubicación de Amazon EFS.

```
export EFS_ARN=$(aws efs describe-file-systems --file-system-id $EFS_ID | jq -r
 '.FileSystems[0].FileSystemArn' )
export EFS_SUBNET_ID=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $EFS_ID | jq
 -r '.MountTargets[0].SubnetId')
export EFS_VPC_ID=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $EFS_ID | jq -r
 '.MountTargets[0].VpcId')
export MOUNT_TARGET_ID=$(aws efs describe-mount-targets --file-system-id $EFS_ID |
 jq -r '.MountTargets[0].MountTargetId ')
export EFS_SECURITY_GROUP_ID=$(aws efs describe-mount-target-security-groups --
mount-target-id $MOUNT_TARGET_ID | jq -r '.SecurityGroups[0]')
export EFS_SUBNET_ARN=$(aws ec2 describe-subnets --subnet-ids $EFS_SUBNET_ID | jq -
r '.Subnets[0].SubnetArn')
echo "Subnet ID: $EFS_SUBNET_ID"
echo "Security Group ID: $EFS_SECURITY_GROUP_ID"
echo "Subnet ARN: $EFS_SUBNET_ARN"

timestamp=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
sg_name="datasync-sg-$timestamp"
export DATASYNC_SG_ID=$(aws ec2 create-security-group --vpc-id $EFS_VPC_ID --group-
name $sg_name --description "DataSync SG" --output text --query 'GroupId')
aws ec2 authorize-security-group-egress --group-id $DATASYNC_SG_ID --protocol tcp
 --port 2049 --source-group $EFS_SECURITY_GROUP_ID
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id $EFS_SECURITY_GROUP_ID --
protocol tcp --port 2049 --source-group $DATASYNC_SG_ID
export DATASYNC_SG_ARN="arn:aws:ec2:$REGION:$ACCOUNT_ID:security-group/
$DATASYNC_SG_ID"
echo "Security Group ARN: $DATASYNC_SG_ARN"
```

6. Cree una ubicación Amazon EFS de origen para la AWS DataSync tarea.

```
export SOURCE_ARN=$(aws datasync create-location-efs --efs-filesystem-arn $EFS_ARN
 --ec2-config "{\"SubnetArn\": \"$EFS_SUBNET_ARN\", \"SecurityGroupArns\":
 [\"$DATASYNC_SG_ARN\"]}" | jq -r '.LocationArn')
echo "Source Location ARN: $SOURCE_ARN"
```

7. Cree una ubicación de Amazon S3 de destino para la AWS DataSync tarea.

```
export BUCKET_ARN="arn:aws:s3:::$BUCKET_NAME"
export DESTINATION_ARN=$(aws datasync create-location-s3 --s3-bucket-arn
 $BUCKET_ARN --s3-config "{\"BucketAccessRoleArn\": \"$ROLE_ARN\"}" --subdirectory
 $S3_DESTINATION_PATH | jq -r '.LocationArn')
echo "Destination Location ARN: $DESTINATION_ARN"
```

8. Cree una AWS DataSync tarea.

```
export TASK_ARN=$(aws datasync create-task --source-location-arn $SOURCE_ARN --
destination-location-arn $DESTINATION_ARN | jq -r '.TaskArn')
echo "DataSync Task: $TASK_ARN"
```

9. Inicie la AWS DataSync tarea. Esta tarea copia automáticamente los datos del volumen de Amazon EFS de origen al bucket de Amazon S3 de destino. Espere a que la tarea se lleve a cabo.

```
aws datasync start-task-execution --task-arn $TASK_ARN
```

10. Compruebe el estado de la AWS DataSync tarea para comprobar que se ha completado. Utilice el ARN devuelto en el paso anterior.

```
export TASK_EXEC_ARN=datasync-task-arn
echo "Task execution ARN: $TASK_EXEC_ARN"
export STATUS=$(aws datasync describe-task-execution --task-execution-arn
 $TASK_EXEC_ARN | jq -r '.Status')
echo "Execution status: $STATUS"
while [ "$STATUS" = "QUEUED" ] || [ "$STATUS" = "LAUNCHING" ] || [ "$STATUS" =
 "PREPARING" ] || [ "$STATUS" = "TRANSFERRING" ] || [ "$STATUS" = "VERIFYING" ]; do
    STATUS=$(aws datasync describe-task-execution --task-execution-arn
 $TASK_EXEC_ARN | jq -r '.Status')
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "Error Running DataSync Task"
        exit 1
    fi
    echo "Execution status: $STATUS"
    sleep 30
done
```

11. Una vez completada la AWS DataSync tarea, limpie los recursos creados anteriormente.

```
aws datasync delete-task --task-arn $TASK_ARN
```

```
echo "Deleted task $TASK_ARN"
aws datasync delete-location --location-arn $SOURCE_ARN
echo "Deleted location source $SOURCE_ARN"
aws datasync delete-location --location-arn $DESTINATION_ARN
echo "Deleted location source $DESTINATION_ARN"
aws iam detach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
aws iam detach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam delete-role --role-name $ROLE_NAME
echo "Deleted IAM Role $ROLE_NAME"
echo "Wait 5 minutes for the elastic network interface to detach..."
start_time=$(date +%s)
while [[ $(($(date +%s) - start_time)) -lt 300 ]]; do
    sleep 1
done
aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-id $EFS_SECURITY_GROUP_ID --protocol
 tcp --port 2049 --source-group $DATASYNC_SG_ID
echo "Revoked Ingress from $EFS_SECURITY_GROUP_ID"
aws ec2 revoke-security-group-egress --group-id $DATASYNC_SG_ID --protocol tcp --
port 2049 --source-group $EFS_SECURITY_GROUP_ID
echo "Revoked Egress from $DATASYNC_SG_ID"
aws ec2 delete-security-group --group-id $DATASYNC_SG_ID
echo "Deleted DataSync SG $DATASYNC_SG_ID"
```

12. En su equipo local, cree un archivo con el nombre `on-start.sh` que contenga lo siguiente. En este script se copia el directorio principal de Amazon EFS del usuario de Amazon S3 en el volumen de Amazon EBS del usuario de Studio y se crea un prefijo para cada perfil de usuario.

```
#!/bin/bash
set -eo pipefail

sudo apt-get install -y jq

# Studio Variables
DOMAIN_ID=$(cat /opt/ml/metadata/resource-metadata.json | jq -r '.DomainId')
SPACE_NAME=$(cat /opt/ml/metadata/resource-metadata.json | jq -r '.SpaceName')
USER_PROFILE_NAME=$(aws sagemaker describe-space --domain-id=$DOMAIN_ID --space-
name=$SPACE_NAME | jq -r '.OwnershipSettings.OwnerUserProfileName')

# S3 bucket to copy from
BUCKET=s3-bucket-name
# Subfolder in bucket to copy
```

```
PREFIX=studio-new

# Getting HomeEfsFileSystemUid for the current user-profile
EFS_FOLDER_ID=$(aws sagemaker describe-user-profile --domain-id $DOMAIN_ID --user-
profile-name $USER_PROFILE_NAME | jq -r '.HomeEfsFileSystemUid')

# Local destination directory
DEST=./studio-classic-efs-backup
mkdir -p $DEST

echo "Bucket: s3://$BUCKET/$PREFIX/$EFS_FOLDER_ID/"
echo "Destination $DEST/"
echo "Excluding .*"
echo "Excluding .*/*"

aws s3 cp s3://$BUCKET/$PREFIX/$EFS_FOLDER_ID/ $DEST/ \
    --exclude ".*" \
    --exclude "**/.*" \
    --recursive
```

13. Convierta el script al formato base64. Este requisito evita errores debidos a la codificación del espaciado y los saltos de línea. El tipo de script puede ser `JupyterLab` o `CodeEditor`.

```
export LCC_SCRIPT_NAME='studio-classic-sync'
export SCRIPT_FILE_NAME='on-start.sh'
export SCRIPT_TYPE='JupyterLab-or-CodeEditor'
LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in ${SCRIPT_FILE_NAME}`
```

14. Compruebe lo siguiente antes de utilizar el script:

    - Que el volumen de Amazon EBS sea lo bastante grande como para almacenar los objetos que se van a exportar.
    - Que no se migren archivos y carpetas ocultos, por ejemplo `.bashrc` y `.condarc`, si no se tiene intención de hacerlo.
    - La función de ejecución AWS Identity and Access Management (IAM) asociada a los perfiles de usuario de Studio tiene las políticas configuradas para acceder únicamente al directorio principal correspondiente en Amazon S3.

15. Cree un script de configuración de ciclo de vida.

```
aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
    --studio-lifecycle-config-name $LCC_SCRIPT_NAME \
```

```
    --studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
    --studio-lifecycle-config-app-type $SCRIPT_TYPE
```

16. Asocie la configuración de ciclo de vida al dominio.

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id $SOURCE_DOMAIN_ID \
    --default-user-settings '
        {"JupyterLabAppSettings":
            {"LifecycleConfigArns":
                [
                    "lifecycle-config-arn"
                ]
            }
        }'
```

17. A continuación, los usuarios pueden seleccionar el script de la configuración de ciclo de vida al inicializar una aplicación. Para obtener más información, consulte JupyterLab guía del usuario o Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio. Con ello, se sincronizan automáticamente los archivos de Amazon S3 con el almacenamiento de Amazon EBS del espacio del usuario.

Migración de los flujos de datos desde Data Wrangler

Si ha utilizado anteriormente Amazon SageMaker Data Wrangler en Amazon SageMaker Studio Classic para tareas de preparación de datos, puede migrar al nuevo Amazon SageMaker Studio y acceder a la versión más reciente de Data Wrangler en Amazon Canvas. SageMaker Data Wrangler en SageMaker Canvas le proporciona una experiencia de usuario mejorada y acceso a las funciones más recientes, como una interfaz en lenguaje natural y un rendimiento más rápido.

Puede incorporarse a SageMaker Canvas en cualquier momento para empezar a utilizar la nueva experiencia de Data Wrangler. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.

Si tiene archivos de flujo de datos guardados en Studio Classic en los que estaba trabajando anteriormente, puede realizar la incorporación a Studio y, a continuación, importarlos a Canvas. Dispone de las siguientes opciones de migración:

- Migración con un clic: al iniciar sesión en Canvas, puede usar una opción de importación única que migre todos sus archivos de flujo en su nombre.

- Migración manual: puede importar manualmente sus archivos de flujo a Canvas. Desde Studio Classic, exporte los archivos a Amazon S3 o descárguelos a su máquina local. A continuación, inicia sesión en la aplicación SageMaker Canvas, importa los archivos de flujo y continúa con las tareas de preparación de datos.

En la siguiente guía se describen los requisitos previos para la migración y cómo migrar los archivos de flujo de datos mediante la opción manual o con un solo clic.

Requisitos previos

Revise los siguientes requisitos previos antes de comenzar a migrar los archivos de flujo.

Paso 1. Migre el dominio y conceda permisos

Antes de migrar los archivos de flujo de datos, debe seguir los pasos específicos de la Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic guía para asegurarse de que la función de ejecución de AWS IAM de su perfil de usuario tenga los permisos necesarios. Antes de continuar, cumpla los requisitos previos y las instrucciones de Migración de la interfaz de usuario de Studio Classic a Studio, en los que se describe cómo conceder los permisos necesarios, configurar Studio como nueva experiencia y migrar el dominio existente.

En concreto, debe tener permisos para crear una aplicación de SageMaker Canvas y utilizar las funciones de preparación de datos de SageMaker Canvas. Para obtener estos permisos, puede:

- Añada la AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccesspolítica a su función de IAM, o
- Adjunte una política de permisos mínimos, como se muestra en la sección Migración (opcional) de Data Wrangler en Studio Classic a SageMaker Canvas de la página. Migración de la interfaz de usuario de Studio Classic a Studio

Asegúrese de utilizar el mismo perfil de usuario para Studio y Canvas. SageMaker

Tras cumplir los requisitos previos descritos en la guía de migración, debería disponer de un nuevo dominio con los permisos necesarios para acceder a SageMaker Canvas a través de Studio.

Paso 2. (Opcional) Prepare una ubicación de Amazon S3

Si va a realizar una migración manual y tiene previsto utilizar Amazon S3 para transferir los archivos de flujo en lugar de utilizar la opción de descarga local, debe tener un bucket de Amazon S3 en la cuenta que desee utilizar para almacenar los archivos de flujo.

Método de migración con un clic

SageMaker Canvas ofrece una opción de importación única para migrar sus flujos de datos de Data Wrangler en Studio Classic a Data Wrangler en Canvas. SageMaker Siempre y cuando sus aplicaciones de Studio Classic y Canvas compartan el mismo volumen de almacenamiento de Amazon EFS, puede realizar la migración desde Canvas con un solo clic. Con este proceso simplificado, se elimina la necesidad de realizar pasos de exportación e importación manuales, y es posible importar todos los flujos a la vez.

Utilice el siguiente procedimiento para migrar todos los archivos de flujo:

1. Abra la versión más reciente de Studio.
2. En Studio, seleccione el menú desplegable Datos en el panel de navegación izquierdo.
3. En las opciones de navegación, elija Data Wrangler.
4. En la página Data Wrangler, seleccione Ejecutar en Canvas. Si ha configurado correctamente los permisos, se creará su aplicación de Canvas. La aplicación de Canvas puede tardar unos minutos en estar lista.
5. Cuando Canvas esté listo, seleccione Abrir en Canvas.
6. Canvas se abre en la página Data Wrangler y aparece un encabezado en la parte superior de la página que dice Importe sus flujos de datos de Data Wrangler en Studio Classic a Canvas. Esta es una importación que se realiza una sola vez. Más información. En el banner, seleccione Importar todo.

   > **Warning**
   >
   > Si cierra la notificación del banner, no podrá volver a abrirla ni utilizar el método de migración con un clic.

Aparece una notificación emergente que indica que Canvas está importando los archivos de flujo de Studio Classic. Si la importación se realiza correctamente, recibirá otra notificación que le indicará que X archivos de flujo se han importado y podrá ver los archivos de flujo en la página Data Wrangler de la aplicación de Canvas. Cualquier archivo de flujo importado que tenga el mismo nombre que los flujos de datos existentes en su aplicación de Canvas se renombrará con un sufijo. Puede abrir un flujo de datos para comprobar que tiene el aspecto esperado.

En caso de que alguno de los archivos de flujo no se importe correctamente, recibirá una notificación en la que se indica que la importación se ha realizado solo parcialmente o no se ha realizado.

Seleccione Ver errores en el mensaje de notificación para comprobar los mensajes de error individuales y obtener instrucciones sobre cómo reformatear los archivos de flujo cuyo formato sea incorrecto.

Después de importar los archivos de flujo, ahora debería poder seguir utilizando Data Wrangler para preparar los datos en Canvas. SageMaker

Método de migración manual

En las siguientes secciones se describe cómo importar manualmente los archivos de flujo a Canvas en caso de que el método de migración con un clic no haya funcionado.

Exportación de los archivos de flujo desde Studio Classic

> **Note**
>
> Si ya ha migrado sus datos de Studio Classic a Amazon S3 siguiendo las instrucciones de (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio, puede omitir este paso e ir directamente a la sección Importación de los archivos de flujo a Canvas en la que se importan los archivos de flujo desde la ubicación de Amazon S3 en la que están almacenados los datos de Studio Classic.

Para exportar sus archivos de flujo, puede guardarlos en Amazon S3 o descargarlos en su máquina local. Cuando importe sus archivos de flujo a SageMaker Canvas en el siguiente paso, si elige la opción de carga local, solo podrá cargar 20 archivos de flujo a la vez. Si tiene que importar gran cantidad de archivos de flujo, recomendamos utilizar Amazon S3 en su lugar.

Siga las instrucciones que se indican en Método 1: uso de Amazon S3 para transferir archivos de flujo o en Método 2: uso de su equipo local para transferir los archivos de flujo para continuar.

Método 1: uso de Amazon S3 para transferir archivos de flujo

Con este método, utiliza Amazon S3 como intermediario entre Data Wrangler en Studio Classic y Data Wrangler en SageMaker Canvas (se accede a través de la última versión de Studio). Se exportan los archivos de flujo de Studio Classic a Amazon S3 y, a continuación, en el siguiente paso, se accede a Canvas a través de Studio y se importan los archivos de flujo desde Amazon S3.

Asegúrese de tener un bucket de Amazon S3 preparado como ubicación de almacenamiento para los archivos de flujo.

Utilice el siguiente procedimiento para exportar los archivos de flujo de Studio Classic a Amazon S3:

1. Abra Studio Classic.
2. Abra un nuevo terminal de la siguiente manera:
   a. En la barra de navegación, elija Archivo.
   b. En el menú contextual, sitúe el cursor sobre Nuevo y, a continuación, seleccione Terminal.
3. De forma predeterminada, el terminal debería abrirse en su directorio principal. Acceda la carpeta que contiene todos los archivos de flujo que desea migrar.
4. Utilice el siguiente comando para sincronizar todos los archivos de flujo con la ubicación de Amazon S3 especificada. Sustituya *{bucket-name}* y *{folder}* por la ruta de la ubicación de Amazon S3 que desee. Para obtener más información sobre el comando y los parámetros, consulte el comando sync en la Referencia de comandos. AWS AWS CLI

   ```
   aws s3 sync . s3://{bucket-name}/{folder}/ --exclude "*.*" --include "*.flow"
   ```

   Si utiliza el suyo propio AWS KMS key, utilice el siguiente comando en su lugar para sincronizar los archivos y especifique su ID de clave de KMS. Asegúrese de que al rol de ejecución de IAM del usuario (que debe ser el mismo que se ha utilizado en Paso 1. Migre el dominio y conceda permisos de los Requisitos previos anteriores) se le haya concedido acceso para usar la clave de KMS.

   ```
   aws s3 sync . s3://{bucket-name}/{folder}/ --exclude "*.*" --include "*.flow" --
   sse-kms-key-id {your-key-id}
   ```

Sus archivos de flujo deberían exportarse ahora. Puede comprobar su bucket de Amazon S3 para asegurarse de que los archivos de flujo se han sincronizado correctamente.

Para importar estos archivos en la versión más reciente de Data Wrangler, siga los pasos que se indican en Importación de los archivos de flujo a Canvas.

Método 2: uso de su equipo local para transferir los archivos de flujo

Con este método, se descargan los archivos de flujo de Studio Classic a su equipo local. Puede descargar los archivos directamente o comprimirlos en un archivo zip. A continuación, descomprima el archivo zip localmente (si corresponde), inicie sesión en Canvas y cargue los archivos de flujo desde su máquina local para importarlos.

Utilice el siguiente procedimiento para descargar los archivos desde flujo de Studio Classic:

1. Abra Studio Classic.
2. (Opcional) Si desea comprimir varios archivos de flujo en un archivo zip y descargarlos todos a la vez, haga lo siguiente:
   a. En la barra de navegación de Studio Classic, elija Archivo.
   b. En el menú contextual, sitúe el cursor sobre Nuevo y, a continuación, seleccione Terminal.
   c. De forma predeterminada, el terminal se abre en su directorio principal. Acceda la carpeta que contiene todos los archivos de flujo que desea migrar.
   d. Utilice el siguiente comando para comprimir los archivos de flujo del directorio actual en un archivo zip. El comando excluye todos los archivos ocultos:

      ```
      find . -not -path "*/.*" -name "*.flow" -print0 | xargs -0 zip my_archive.zip
      ```
3. Descargue el archivo zip o los archivos de flujo individuales a su máquina local de la siguiente manera:
   a. En el panel de navegación izquierdo de Studio Classic, seleccione Explorador de archivos.
   b. Busque el archivo que desee descargar en el explorador de archivos.
   c. Haga clic con el botón derecho en el archivo y, en el menú contextual, seleccione Descargar.

El archivo debería descargarse en el equipo local. Si ha comprimido los archivos en un archivo zip, extráigalos localmente. Después de extraer los archivos, para importarlos en la versión más reciente de Data Wrangler, siga los pasos que se indican en Importación de los archivos de flujo a Canvas.

Importación de los archivos de flujo a Canvas

Después de exportar los archivos de flujo, obtenga acceso a Canvas a través de Studio e importe los archivos.

Utilice el siguiente procedimiento para importar los archivos de flujo a Canvas:

1. Abra la versión más reciente de Studio.
2. En Studio, seleccione el menú desplegable Datos en el panel de navegación izquierdo.
3. En las opciones de navegación, elija Data Wrangler.

4. En la página Data Wrangler, seleccione Ejecutar en Canvas. Si ha configurado correctamente los permisos, se creará su aplicación de Canvas. La aplicación de Canvas puede tardar unos minutos en estar lista.
5. Cuando Canvas esté listo, seleccione Abrir en Canvas.
6. Canvas se abre en la página Data Wrangler. En el panel superior, seleccione Importar flujos de datos.
7. En el menú desplegable Origen de datos, seleccione Amazon S3 o Carga local.
8. Seleccione los archivos de flujo de su bucket de Amazon S3 o cargue los archivos desde su equipo local.

   > **Note**
   >
   > En la carga local, puede cargar un máximo de 20 archivos de flujo a la vez. Para importaciones mayores, utilice Amazon S3. Si selecciona una carpeta para importarla, también se importarán todos los archivos de flujo de las subcarpetas.

9. Elija Importar datos.

Si la importación se ha realizado correctamente, recibirá una notificación en la que se indicará que X archivos de flujo se han importado correctamente.

En caso de que sus archivos de flujo no se importen correctamente, recibirá una notificación en la aplicación SageMaker Canvas. Seleccione Ver errores en el mensaje de notificación para comprobar los mensajes de error individuales y obtener instrucciones sobre cómo reformatear los archivos de flujo cuyo formato sea incorrecto.

Una vez que los archivos de flujo hayan terminado de importarse, vaya a la página Data Wrangler de la aplicación SageMaker Canvas para ver los flujos de datos. Puede intentar abrir un flujo de datos para comprobar que tiene el aspecto esperado.

Amazon SageMaker Studio Clásico

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica

del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker Studio Classic es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la web para el aprendizaje automático (ML). Studio Classic permite crear, entrenar, depurar, implementar y supervisar modelos de ML. Studio Classic incluye todas las herramientas que necesita para llevar sus modelos desde la preparación de datos hasta la experimentación y la producción con mayor productividad. En una interfaz visual única puede realizar las siguientes tareas:

- Escribir y ejecutar código en cuadernos de Jupyter
- Preparar datos para el machine learning
- Crear y entrenar modelos de ML
- Implementar los modelos y monitorizar el rendimiento de sus predicciones
- Realizar un seguimiento y depurar experimentos de ML
- Colaborar con otros usuarios en tiempo real

Para obtener información sobre los pasos de incorporación para Studio Classic, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Para obtener información sobre cómo colaborar con otros usuarios en tiempo real, consulte Colaboración con espacios compartidos.

Para conocer las AWS regiones compatibles con Studio Classic, consulteRegiones y cuotas admitidas.

Plan de fases de mantenimiento de Amazon SageMaker Studio Classic

En la siguiente tabla se proporciona información sobre el plazo en el que Amazon SageMaker Studio Classic entró en la fase de mantenimiento ampliado.

Date	Description (Descripción)
31/12/2024	A partir del 31 de diciembre, finalizará el mantenimiento de Studio Classic. A partir de ese momento, Studio Classic dejará de recibir actualizaciones y correcciones de seguridad. Todos los dominios nuevos se crearán con Amazon SageMaker Studio como predeterminado.
31/1/2025	A partir del 31 de enero, los usuarios ya no podrán crear JupyterLab 3 nuevos blocs de notas en Studio Classic. Los usuarios tampoco podrán reiniciar ni actualizar los cuadernos existentes. Los usuarios solo podrán acceder a las aplicaciones de Studio Classic existentes desde Studio para eliminar o detener los cuadernos existentes.

> **Note**
>
> Su dominio de Studio Classic actual no se migra a Studio de forma automática. Para obtener información sobre la migración, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Características clásicas de Amazon SageMaker Studio
- Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio
- Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic
- JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic
- Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher
- Usa las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio
- Personaliza Amazon SageMaker Studio Classic
- Realice tareas habituales en Amazon SageMaker Studio Classic
- Precios de Amazon SageMaker Studio Classic
- Solución de problemas de Amazon SageMaker Studio Classic

Características clásicas de Amazon SageMaker Studio

Studio Classic incluye las siguientes características:

- SageMaker Piloto automático
- SageMaker Aclare
- SageMaker Data Wrangler
- SageMaker Debugger (Depurador)
- SageMaker Experimentos
- SageMaker Tienda de funciones
- SageMaker JumpStart
- Amazon SageMaker Pipelines
- SageMaker Registro de modelos
- SageMaker Proyectos
- SageMakerCuadernos Studio Classic
- SageMaker Cuaderno universal Studio

Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker Studio Classic amplía las capacidades JupyterLab con recursos personalizados que pueden acelerar el proceso de Machine Learning (ML) al aprovechar la potencia de AWS la computación. Los usuarios anteriores de JupyterLab notarán la similitud de la interfaz de usuario.

Las adiciones más destacadas se detallan en las secciones siguientes. Para obtener una descripción general de la JupyterLab interfaz original, consulte La JupyterLab interfaz.

La siguiente imagen muestra la vista predeterminada al lanzar Amazon SageMaker Studio Classic. El panel de navegación izquierdo muestra todas las categorías de funciones de nivel superior y hay una Página de inicio de Amazon SageMaker Studio Classic abierta en el área de trabajo principal. Para volver a este punto central de orientación, seleccione el icono de Inicio ( ) en cualquier momento y, a continuación, seleccione el nodo de Inicio en el menú de navegación.

Pruebe el cuaderno de introducción para obtener una guía práctica incluida en el producto sobre cómo configurar y familiarizarse con las funciones de Amazon SageMaker Studio Classic. En la sección Acciones rápidas de la página de inicio de Studio Classic, seleccione Abrir el cuaderno de introducción.



> **Note**
>
> Este capítulo se basa en la interfaz de usuario (UI) actualizada de Studio Classic, disponible en la versión JupyterLab 3 `v5.38.x` y superiores.

- Para recuperar su versión de la interfaz de usuario de Studio Classic, abra un terminal del sistema desde el lanzador de Studio Classic y, a continuación

  1. Ejecute `conda activate studio`
  2. Ejecute `jupyter labextension list`
  3. Busque la versión que aparece después de `@amzn/sagemaker-ui version` en el resultado.
- Para obtener información sobre la actualización de Amazon SageMaker Studio Classic, consulteCierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Página de inicio de Amazon SageMaker Studio Classic
- Maquetación Amazon SageMaker Studio Classic

Página de inicio de Amazon SageMaker Studio Classic

La página de inicio proporciona acceso a tareas y flujos de trabajo comunes. En concreto, incluye una lista de acciones rápidas para tareas habituales, como Abrir lanzador, para crear libretas y otros recursos, o Importar y preparar datos de forma visual para crear un nuevo flujo en Data Wrangler. La página de Inicio también ofrece información sobre herramientas sobre los principales controles de la interfaz de usuario.

Las soluciones prediseñadas y automatizadas le ayudan a empezar rápidamente con las soluciones de bajo código de la SageMaker IA, como Amazon SageMaker JumpStart y Autopilot.

En Flujos de trabajo y tareas, encontrará una lista de tareas relevantes para cada paso de su flujo de trabajo de machine learning que le llevará a la herramienta adecuada para cada tarea. Por ejemplo, si selecciona Transformar, analizar y exportar datos, accede a Amazon SageMaker Data Wrangler y abre el flujo de trabajo para crear un nuevo flujo de datos, o Ver todos los experimentos lo lleva a SageMaker Experimentos y abre la vista de lista de experimentos.

Al iniciar Studio Classic, se abre la página de Inicio en el área de trabajo principal. Puede personalizar su página de inicio de SageMaker IA seleccionando el icono Personalizar el diseño ( ) situado en la parte superior derecha de la pestaña de inicio.

Maquetación Amazon SageMaker Studio Classic

La interfaz de Amazon SageMaker Studio Classic consta de una barra de menús en la parte superior, una barra lateral izquierda plegable que muestra una variedad de iconos, como el icono de inicio y el explorador de archivos, una barra de estado en la parte inferior de la pantalla y un área central dividida horizontalmente en dos paneles. El panel izquierdo es un panel de navegación que se puede contraer. El panel derecho, o área de trabajo principal, contiene una o más pestañas para recursos como lanzadores, cuadernos, terminales, métricas y gráficos, y se puede dividir aún más.

Informe de un error en Studio Classic o elija el icono de notificación
( )
para ver las notificaciones de Studio Classic, como las nuevas versiones de Studio Classic y las nuevas funciones de SageMaker IA, en la esquina derecha de la barra de menús. Para actualizar a una nueva versión de Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones.

En las secciones siguientes se describen las áreas principales de la interfaz de usuario de Studio Classic.

Barra lateral izquierda

La barra lateral izquierda incluye los siguientes iconos. Al pasar el cursor sobre un icono, aparece información sobre herramientas con el nombre del icono. Con un solo clic en un icono, se abre el panel de navegación izquierdo con la funcionalidad descrita. Al hacer doble clic, se minimiza el panel de navegación izquierdo.

Icono	Description (Descripción)
	Inicio Seleccione el icono de inicio para abrir un menú de navegación de nivel superior en el panel de navegación izquierdo. Con el menú de navegación de inicio, puede descubrir las herramientas adecuadas para cada paso de su flujo de trabajo de machine learning y navegar por ellas. El menú también proporciona atajos a soluciones de inicio rápido y recursos de aprendizaje, como documentación y tutoriales guiados.

Icono	Description (Descripción)
	En las categorías del menú se agrupan las funciones relevantes. Al elegir Datos, por ejemplo, se amplían las capacidades de SageMaker IA relevantes para las tareas de preparación de datos. Desde aquí, puede preparar sus datos con Data Wrangler, crear y almacenar funciones de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Feature Store y gestionar los clústeres de Amazon EMR para el procesamiento de datos a gran escala. Las categorías se ordenan siguiendo un flujo de trabajo de machine learning típico, desde la preparación de los datos hasta la creación, el entrenamiento y la implementación de modelos de machine learning (datos, canalizaciones, modelos e implementaciones). Al elegir un nodo específico (como Data Wrangler), se abre la página correspondiente en el área de trabajo principal. Seleccione Inicio en el menú de navegación para abrir el Página de inicio de Amazon SageMaker Studio Classic

Icono	Description (Descripción)
	Explorador de archivos El explorador de archivos muestra listas de los cuadernos, experimentos, pruebas, componentes de prueba, puntos de conexión y soluciones con poco código. El hecho de que se encuentre en un espacio personal o compartido determinará quién tiene acceso a sus archivos. Puede identificar el tipo de espacio en el que se encuentra mirando la esquina superior derecha. Si está en una aplicación personal, verá un icono de usuario seguido de ***[user_name]*** /Personal Studio y, si se encuentra en un espacio colaborativo, verá un icono de globo terráqueo seguido de «/» ***[user_name]*** *[space_name].* • Aplicación personal de Studio Classic: un directorio privado de Amazon EFS al que solo usted puede acceder. • Espacio colaborativo: un directorio de Amazon EFS compartido con otros miembros de su equipo para el acceso en grupo a cuadernos y recursos. Trabajar en un espacio compartido permite la colaboración en equipo en tiempo real en cuadernos. • Lanzador de Studio Classic: selecciona el signo más (+) en el menú de la parte superior del explorador de archivos para abrir Amazon SageMaker Studio Classic Launcher. • Cargar archivos: seleccione el icono de Cargar archivos ( ) para añadir archivos a Studio Classic o arrástrelos y suéltelos desde el escritorio. • Abrir archivos: haga doble clic en un archivo para abrirlo en una pestaña nueva o haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir.

Icono	Description (Descripción)
	• Administración de paneles: para trabajar en archivos adyacentes, elija una ficha que contenga un cuaderno, un archivo Python o un archivo de texto y, a continuación, elija Nueva vista para archivo. Para las entradas jerárquicas, una ruta de navegación seleccionable en la parte superior del explorador muestra su ubicación en la jerarquía.
	Inspector de propiedades El Inspector de propiedades es un inspector de herramientas de celda de cuaderno que, cuando está abierto, muestra la configuración contextual de las propiedades.
	Ejecución de terminales y kernels Puede consultar la lista de todos los kernels y terminales que se ejecutan actualmente en todos los cuadernos, consolas de códigos y directorios. Puede cerrar recursos individuales, incluidos portátiles, terminales, kernels, aplicaciones e instancias. También puede cerrar todos los recursos de una de estas categorías al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte Cierre los recursos de Amazon SageMaker Studio Classic.
	Git Puede conectarse a un repositorio Git y luego acceder a una gama completa de herramientas y operaciones de Git. Para obtener más información, consulte Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic.

Icono	Description (Descripción)
	Índice Puede navegar por la estructura de un documento cuando hay un cuaderno o archivos de Python abiertos. Una tabla de contenido se genera automáticamente en el panel de navegación izquierdo al abrir un cuaderno, archivos Markdown o archivos Python. Se puede hacer clic en las entradas y desplazar el documento hasta el encabezado en cuestión.
	Extensiones Puedes activar y gestionar extensiones de terceros JupyterLab . Puede comprobar las extensiones ya instaladas y buscarlas escribien do su nombre en la barra de búsqueda. Cuando haya encontrado la extensión que quiera instalar, seleccione Instalar. Tras instalar las nuevas extensiones, asegúrate de reiniciarlas JupyterLab actualizando el navegador. Para obtener más información, consulta la documentación JupyterLab de extensiones.

Panel de navegación izquierdo

El contenido del panel de navegación izquierdo varía según el icono seleccionado en la barra lateral izquierda.

Por ejemplo, al seleccionar el icono de Inicio se muestra el menú de navegación. Al seleccionar el Explorador de archivos, se muestran todos los archivos y directorios disponibles en su espacio de trabajo (cuadernos, experimentos, flujos de datos, ensayos, componentes de prueba, puntos de conexión o soluciones con poco código).

En el menú de navegación, al seleccionar un nodo, aparecerá la página de la función correspondiente en el área de trabajo principal. Por ejemplo, si selecciona Data Wrangler en el menú Datos, se abre la pestaña Data Wrangler con todos los flujos existentes.

Área de trabajo principal

El área de trabajo principal consta de varias pestañas que contienen los cuadernos y terminales abiertos, así como información detallada sobre los experimentos y puntos de conexión. En el área de trabajo principal, puede organizar los documentos (como cuadernos y archivos de texto) y otras actividades (como terminales y consolas de códigos) en paneles de pestañas que puede cambiar de tamaño o subdividir. Arrastre una pestaña hasta el centro de un panel de pestañas para moverla al panel. Para subdividir un panel de pestañas, arrastre una pestaña hacia la izquierda, la derecha, la parte superior o la parte inferior del panel. La pestaña de la actividad actual está marcada con un borde superior coloreado (en color azul, de forma predeterminada).

> **Note**
>
> Todas las páginas de funciones ofrecen ayuda contextual integrada en el producto. Para acceder a la ayuda, seleccione Mostrar información. La interfaz de ayuda proporciona una breve introducción a la herramienta y enlaces a recursos adicionales, como vídeos, tutoriales o blogs.

Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Una vez que se haya incorporado a un dominio de Amazon SageMaker AI, puede lanzar una aplicación Amazon SageMaker Studio Classic desde la consola de SageMaker IA o desde. AWS CLI Para obtener más información sobre cómo añadir un dominio, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Temas

- Inicie Amazon SageMaker Studio Classic con la consola Amazon SageMaker AI
- Inicie Amazon SageMaker Studio Classic con la AWS CLI

Inicie Amazon SageMaker Studio Classic con la consola Amazon SageMaker AI

El proceso para navegar a Studio Classic desde Amazon SageMaker AI Console varía en función de si Studio Classic o Amazon SageMaker Studio están configuradas como la experiencia predeterminada para tu dominio. Para obtener más información acerca de cómo configurar la experiencia predeterminada para su dominio, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Requisito previo

Requisito previo

Para completar este procedimiento, debes incorporarte a un dominio siguiendo los pasos que se indican en Incorporar un dominio de Amazon SageMaker AI.

Inicio de Studio Classic si Studio es su experiencia predeterminada

1. Vaya a Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la IU de Studio, busque el panel de aplicaciones en la parte izquierda.
3. En el panel de aplicaciones, seleccione Studio Classic.
4. En la página de inicio de Studio Classic, seleccione la instancia de Studio Classic que desee abrir.
5. Elija “Abrir”.

Inicie Amazon SageMaker Studio Classic con la AWS CLI

Puede usar AWS Command Line Interface (AWS CLI) para lanzar Amazon SageMaker Studio Classic mediante la creación de una URL de dominio prefirmada.

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- Incorporado al dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulta Cómo incorporarse al dominio Amazon SageMaker AI.
- AWS CLI Actualízalo siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.
- Desde su máquina local, ejecute `aws configure` y proporcione sus AWS credenciales. Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.

El siguiente fragmento de código muestra cómo lanzar Amazon SageMaker Studio Classic desde una URL de AWS CLI dominio prefirmada. Para obtener más información, consulte create-presigned-domain-url.

```
aws sagemaker create-presigned-domain-url \
--region region \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--user-profile-name user-profile-name \
--session-expiration-duration-in-seconds 43200
```

JupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

La interfaz Amazon SageMaker Studio Classic se basa en JupyterLab, que es un entorno de desarrollo interactivo basado en la web para cuadernos, código y datos. Studio Classic solo admite el uso de JupyterLab 3.

Si creaste tu dominio y perfil de usuario Consola de administración de AWS antes del 31/08/2022 o antes del 22/02/23, tu instancia de Studio Classic tendrá el AWS Command Line Interface valor predeterminado de 1. JupyterLab Después del 1 de julio de 2024, no podrás crear ninguna aplicación de Studio Classic que ejecute 1. JupyterLab

JupyterLab 3

JupyterLab 3 incluye las siguientes funciones que no están disponibles en las versiones anteriores. Para obtener más información sobre estas funciones, consulte ¡Se ha lanzado la JupyterLab versión 3.0! .

- Depurador visual cuando se utilizan los kernels de Base Python 2.0 y Data Science 2.0.
- Filtro de explorador de archivos
- Índice
- Compatibilidad con varios idiomas
- Modo simple
- Modo de interfaz única

Cambios importantes en JupyterLab 3

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice JupyterLab 3:

- Al configurar la JupyterLab versión mediante el AWS CLI, seleccione la imagen correspondiente a su región y JupyterLab versión en la lista de imágenes deDesde AWS CLI.
- En JupyterLab 3, debe activar el entorno `studio` conda antes de instalar las extensiones. Para obtener más información, consulte Instalación JupyterLab y extensiones de Jupyter Server.
- El depurador solo es compatible si se utilizan las siguientes imágenes:
  - Base Python 2.0
  - Data Science 2.0
  - Base Python 3.0
  - Data Science 3.0

Restringir JupyterLab la versión predeterminada mediante una clave de condición de política de IAM

Puede utilizar las claves de condición de la política de IAM para restringir la versión JupyterLab que pueden lanzar sus usuarios.

La siguiente política muestra cómo limitar la JupyterLab versión a nivel de dominio.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BlockJupyterLab3DomainLevelAppCreation",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateDomain",
                "sagemaker:UpdateDomain"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:ArnLike": {
                    "sagemaker:ImageArns": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:image/jupyter-server-3"
                }
            }
        }
    ]
}
```

La siguiente política muestra cómo limitar la JupyterLab versión a nivel del perfil de usuario.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BlockUsersFromCreatingJupyterLab3Apps",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateUserProfile",
                "sagemaker:UpdateUserProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:ArnLike": {
```

```
                    "sagemaker:ImageArns": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:image/jupyter-server-3"
                }
            }
        }
    ]
}
```

La siguiente política muestra cómo limitar la JupyterLab versión a nivel de aplicación. La solicitud de `CreateApp` debe incluir el ARN de la imagen que deba aplicar esta política.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BlockJupyterLab3AppLevelAppCreation",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateApp",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:ArnLike": {
                    "sagemaker:ImageArns": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:image/jupyter-server-3"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Establecer una JupyterLab versión predeterminada

En las siguientes secciones se muestra cómo configurar una JupyterLab versión predeterminada para Studio Classic mediante la consola o el AWS CLI.

Desde la consola de

Puede seleccionar la JupyterLab versión predeterminada para usarla a nivel de dominio o perfil de usuario durante la creación del recurso. Para configurar la JupyterLab versión predeterminada mediante la consola, consulteDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Desde AWS CLI

Puede seleccionar la JupyterLab versión predeterminada para usarla a nivel de dominio o perfil de usuario mediante el AWS CLI.

Para establecer la JupyterLab versión predeterminada mediante el AWS CLI, debe incluir el ARN de la JupyterLab versión predeterminada deseada como parte de un AWS CLI comando. Este ARN varía según la versión y la región del dominio de SageMaker IA.

En la siguiente tabla se muestran ARNs las JupyterLab versiones disponibles para cada región:

Region	JL3
us-east-1	arn:aws:sagemaker:us-east-1:081325390199:image/jupyter-server-3
us-east-2	arn:aws:sagemaker:us-east-2:429704687514:image/jupyter-server-3
us-west-1	arn:aws:sagemaker:us-west-1:742091327244:image/jupyter-server-3
us-west-2	arn:aws:sagemaker:us-west-2:236514542706:image/jupyter-server-3
af-south-1	arn:aws:sagemaker:af-south-1:559312083959:image/jupyter-server-3
ap-east-1	arn:aws:sagemaker:ap-east-1:493642496378:image/jupyter-server-3
ap-south-1	arn:aws:sagemaker:ap-south-1:394103062818:image/jupyter-server-3

Region	JL3
ap-northeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:806072073708:image/jupyter-server-3
ap-southeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:492261229750:image/jupyter-server-3
ap-southeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:452832661640:image/jupyter-server-3
ap-northeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:102112518831:image/jupyter-server-3
ca-central-1	arn:aws:sagemaker:ca-central-1:310906938811:image/jupyter-server-3
eu-central-1	arn:aws:sagemaker:eu-central-1:936697816551:image/jupyter-server-3
eu-west-1	arn:aws:sagemaker:eu-west-1:470317259841:image/jupyter-server-3
eu-west-2	arn:aws:sagemaker:eu-west-2:712779665605:image/jupyter-server-3
eu-west-3	arn:aws:sagemaker:eu-west-3:615547856133:image/jupyter-server-3
eu-north-1	arn:aws:sagemaker:eu-north-1:243637512696:image/jupyter-server-3
eu-south-1	arn:aws:sagemaker:eu-south-1:592751261982:image/jupyter-server-3
eu-south-2	arn:aws:sagemaker:eu-south-2:127363102723:image/jupyter-server-3
sa-east-1	arn:aws:sagemaker:sa-east-1:782484402741:image/jupyter-server-3

Region	JL3
cn-north-1	arn:aws-cn:sagemaker:cn-north-1:390048526115:image/jupyter-server-3
cn-northwest-1	arn:aws-cn:sagemaker:cn-northwest-1:390780980154:image/jupyter-server-3

Creación o actualización de un dominio

Puede establecer una JupyterServer versión predeterminada a nivel de dominio invocando CreateDomaino UpdateDomainpasando el `UserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArn` campo.

A continuación, se muestra cómo crear un dominio con JupyterLab 3 como valor predeterminado mediante: AWS CLI

```
aws --region <REGION> \
sagemaker create-domain \
--domain-name <NEW_DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTHENTICATION_MODE> \
--subnet-ids <SUBNET-IDS> \
--vpc-id <VPC-ID> \
--default-user-settings '{
  "JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3",
      "InstanceType": "system"
    }
  }
}'
```

A continuación, se muestra cómo actualizar un dominio para que utilice JupyterLab 3 como predeterminado mediante AWS CLI:

```
aws --region <REGION> \
sagemaker update-domain \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
```

```
--default-user-settings '{
  "JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3",
      "InstanceType": "system"
    }
  }
}'
```

Creación o actualización del perfil de usuario

Puede establecer una JupyterServer versión predeterminada a nivel de perfil de usuario invocando CreateUserProfileo UpdateUserProfilepasando el `UserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArn` campo.

A continuación se muestra cómo crear un perfil de usuario con JupyterLab 3 como valor predeterminado en un dominio existente, mediante: AWS CLI

```
aws --region <REGION> \
sagemaker create-user-profile \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--user-profile-name <NEW_USERPROFILE_NAME> \
--query UserProfileArn --output text \
--user-settings '{
  "JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3",
      "InstanceType": "system"
    }
  }
}'
```

A continuación, se muestra cómo actualizar un perfil de usuario para usar JupyterLab 3 como predeterminado, mediante AWS CLI:

```
aws --region <REGION> \
sagemaker update-user-profile \
 --domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
```

```
 --user-profile-name <EXISTING_USERPROFILE_NAME> \
--user-settings '{
  "JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
      "SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyter-
server-3",
      "InstanceType": "system"
    }
  }
}'
```

Vea y actualice la JupyterLab versión de una aplicación desde la consola

A continuación, se muestra cómo ver y actualizar la JupyterLab versión de una aplicación.

1. Navegue a la página de dominios de SageMaker IA.
2. Seleccione un dominio para ver sus perfiles de usuario.
3. Seleccione un usuario para ver sus aplicaciones.
4. Para ver la JupyterLab versión de una aplicación, seleccione el nombre de la aplicación.
5. Para actualizar la JupyterLab versión, seleccione Acción.
6. En el menú desplegable, selecciona Cambiar JupyterLab versión.
7. En la página de configuración de Studio Classic, selecciona la JupyterLab versión en el menú desplegable.
8. Cuando la JupyterLab versión del perfil de usuario se haya actualizado correctamente, reinicie la JupyterServer aplicación para que los cambios de versión se hagan efectivos. Para obtener más información sobre el reinicio de una JupyterServer aplicación, consulte. Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic

Instalación JupyterLab y extensiones de Jupyter Server

En JupyterLab 3, debe activar el entorno `studio` conda antes de instalar las extensiones. El método para ello varía en función de si se instalan las extensiones desde Studio Classic o si se utiliza un script de configuración del ciclo de vida.

Instalación de la extensión desde Studio Classic

Para instalar extensiones desde Studio Classic, debe activar el entorno de `studio` antes de instalar las extensiones.

```
# Before installing extensions
conda activate studio

# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>

# After installing extensions
conda deactivate
```

Instalación de extensiones mediante un script de configuración del ciclo de vida

Si está JupyterLab instalando extensiones de Jupyter Server en su script de configuración del ciclo de vida, debe modificar el script para que funcione con 3. JupyterLab En las siguientes secciones se muestra el código necesario para los scripts de configuración del ciclo de vida nuevos y existentes.

Script de configuración del ciclo de vida existente

Si va a reutilizar un script de configuración del ciclo de vida existente que debe funcionar con ambas versiones de JupyterLab, utilice el siguiente código en el script:

```
# Before installing extension
export
 AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE="${AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE:-'jupyter-
server'}"
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ] ; then
   eval "$(conda shell.bash hook)"
   conda activate studio
fi;

# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>


# After installing extension
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ]; then
   conda deactivate
fi;
```

Nuevo script de configuración del ciclo de vida

Si está escribiendo un nuevo script de configuración del ciclo de vida que solo usa JupyterLab 3, puede usar el siguiente código en el script:

```
# Before installing extension
eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate studio


# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>


conda deactivate
```

Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puede usar Amazon SageMaker Studio Classic Launcher para crear blocs de notas y archivos de texto, así como para lanzar terminales y shells de Python interactivos.

Puede abrir el lanzador de Studio Classic de las siguientes maneras.

- Elige Amazon SageMaker Studio Classic en la parte superior izquierda de la interfaz de Studio Classic.
- Use el método abreviado de teclado `Ctrl + Shift + L`.
- En el menú Studio Classic, seleccione Archivo y luego Nuevo lanzador.
- Si el explorador de archivos SageMaker AI está abierto, seleccione el signo más (+) en el menú del explorador de archivos de Studio Classic.

- En la sección Acciones rápidas de la pestaña Inicio, seleccione Abrir lanzador. El lanzador se abre en una nueva pestaña. La sección de Acciones rápidas está visible de forma predeterminada, pero se puede desactivar. Seleccione Personalizar diseño para volver a activar esta sección.



El lanzador consta de las secciones siguientes:

Temas

- Cuadernos y recursos informáticos
- Utilidades y archivos

Cuadernos y recursos informáticos

En esta sección, puede crear un cuaderno, abrir un terminal de imágenes o abrir una consola Python.

Para crear o lanzar uno de estos elementos:

1. Elija Cambiar entorno para seleccionar una SageMaker imagen, un núcleo, un tipo de instancia y, si lo desea, añadir un script de configuración del ciclo de vida que se ejecute al iniciar la imagen. Para obtener más información sobre los scripts de configuración del ciclo de vida, consulte Utilice

las configuraciones del ciclo de vida para personalizar Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información acerca de las actualizaciones del kernel, consulte Cambiar la imagen o el núcleo de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

2. Seleccione un elemento.

> **Note**
>
> Si selecciona un elemento de esta sección, puede incurrir en cargos de uso adicionales. Para obtener más información, consulte Medición de uso para los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic.

Están disponibles los siguientes elementos:

- Cuaderno

  Lanza el bloc de notas en una sesión de núcleo con la SageMaker imagen elegida.

  Crea el cuaderno en la carpeta que ha seleccionado actualmente en el explorador de archivos. En la barra lateral izquierda de Studio Classic, seleccione el icono del Explorador de archivos para mostrar el explorador de archivos.

- Consola

  Lanza el shell en una sesión de núcleo en la SageMaker imagen elegida.

  Abre el intérprete de comandos de la carpeta que ha seleccionado actualmente en el explorador de archivos.

- Terminal de imagen

  Lanza el terminal en una sesión de terminal en la SageMaker imagen elegida.

  Abre el terminal en la carpeta raíz del usuario (como lo muestra la carpeta Inicio en el explorador de archivos).

> **Note**
>
> De forma predeterminada, las instancias de CPU se lanzan en una instancia `ml.t3.medium`, mientras que las instancias de GPU se lanzan en una instancia `ml.g4dn.xlarge`.

Utilidades y archivos

En esta sección, puede añadir ayuda contextual en un cuaderno, crear archivos de Python, Markdown y texto, y abrir una terminal del sistema.

> **Note**
>
> Los artículos de esta sección se publican en el contexto de Amazon SageMaker Studio Classic y no conllevan cargos por uso.

Están disponibles los siguientes elementos:

- Mostrar ayuda contextual

  Abre una nueva pestaña que muestra ayuda contextual para las funciones de un cuaderno de Studio Classic. Para mostrar la ayuda, elija una función de un cuaderno activo. Para facilitar la visualización de la ayuda en contexto, arrastre la pestaña de ayuda para que quede adyacente a la pestaña del cuaderno. Para abrir la pestaña de ayuda desde un cuaderno, pulse `Ctrl + I`.

  En la siguiente captura de pantalla se muestra la ayuda contextual del método `Experiment.create`.



- Terminal del sistema

  Abre un intérprete de comandos `bash` en la carpeta raíz del usuario (como lo muestra la carpeta Inicio en el explorador de archivos).

- Archivo de texto y Archivo Markdown

  Crea un archivo del tipo asociado en la carpeta que ha seleccionado actualmente en el explorador de archivos. En la barra lateral izquierda, seleccione el icono del Explorador de archivos ( ) para mostrar el explorador de archivos.

Usa las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Las libretas Amazon SageMaker Studio Classic son libretas colaborativas que puede lanzar rápidamente porque no necesita configurar las instancias de procesamiento ni el almacenamiento de archivos de antemano. Los cuadernos de Studio Classic proporcionan almacenamiento persistente, lo que permite verlos y compartirlos incluso si las instancias en las que se ejecutan están cerradas.

Puede compartir sus cuadernos con otras personas para que puedan reproducir fácilmente sus resultados y colaborar al construir modelos y explorar sus datos. Proporcione acceso a una copia de solo lectura del cuaderno a través de una URL segura. Las dependencias del cuaderno se incluyen en los metadatos de dicho bloc. Cuando sus compañeros copian el cuaderno, se abre en el mismo entorno que el cuaderno original.

Un cuaderno de Studio Classic se ejecuta en un entorno definido por lo siguiente:

- Tipo de instancia de Amazon EC2: configuración de hardware en la que se ejecuta el cuaderno. La configuración incluye el número y el tipo de procesadores (vCPU y GPU), así como la cantidad y el tipo de memoria. El tipo de instancia determina la tasa de asignación de precios.
- SageMaker imagen: una imagen contenedora compatible con SageMaker Studio Classic. La imagen consta de los kernels, paquetes de idiomas y otros archivos necesarios para ejecutar un cuaderno en Studio Classic. Puede haber varias imágenes en una instancia. Para obtener más información, consulte Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic.
- KernelGateway aplicación: una SageMaker imagen se ejecuta como una KernelGateway aplicación. La aplicación proporciona acceso a los kernels de la imagen. Existe una one-to-one correspondencia entre una imagen de SageMaker IA y una KernelGateway aplicación.

- Kernel: proceso que inspecciona y ejecuta el código contenido en el cuaderno. Un kernel se define mediante una especificación del kernel en la imagen. Puede haber varios kernels en una imagen.

Puede cambiar cualquiera de estos recursos desde el cuaderno.

El siguiente diagrama describe cómo funciona el núcleo de un portátil en relación con la KernelGateway aplicación, el usuario y el dominio.



Los cuadernos de muestra de SageMaker Studio Classic están disponibles en la carpeta aws_sagemaker_studio del repositorio de ejemplos de Amazon. SageMaker GitHub Cada bloc de notas viene con la SageMaker imagen necesaria que abre el bloc de notas con el núcleo correspondiente.

Le recomendamos que se familiarice con la interfaz de SageMaker Studio Classic y la barra de herramientas del bloc de notas de Studio Classic antes de crear o utilizar un bloc de notas de Studio

Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio y Uso de la barra de herramientas de cuadernos de Studio Classic.

Temas

- ¿En qué se diferencian las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio de las instancias de Notebook?
- Comience con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio
- Visita clásica a Amazon SageMaker Studio
- Crear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic
- Uso de la barra de herramientas de cuadernos de Studio Classic
- Instalación de bibliotecas y núcleos externos en Amazon SageMaker Studio Classic
- Compartir y usar un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic
- Obtenga metadatos de aplicaciones y cuadernos clásicos de Amazon SageMaker Studio
- Descubre las diferencias entre los portátiles en Amazon SageMaker Studio Classic
- Administra los recursos de las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio
- Medición de uso para los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic
- Recursos disponibles para los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic

¿En qué se diferencian las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio de las instancias de Notebook?

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Cuando inicie un bloc de notas nuevo, le recomendamos que lo cree en Amazon SageMaker Studio Classic en lugar de lanzar una instancia de bloc de notas desde la consola Amazon SageMaker

AI. El uso de un cuaderno de Studio Classic ofrece muchas ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:

- Más rápido: iniciar un cuaderno de Studio Classic es más rápido que inicializar un cuaderno basado en instancias. Por lo general, es de 5 a 10 veces más rápido que los cuadernos basados en instancias.
- Uso compartido sencillo de cuadernos: el uso compartido de cuadernos es una característica integrada en Studio Classic. Los usuarios pueden generar un enlace para compartir que reproduzca el código del cuaderno y también la SageMaker imagen necesaria para ejecutarlo, con solo unos pocos clics.
- SDK de Python más reciente: los portátiles Studio Classic vienen preinstalados con el SDK de SageMaker Python más reciente de Amazon.
- Acceso a todas las características de Studio Classic: puede acceder a los cuadernos de Studio Classic desde Studio Classic. Esto le permite construir, entrenar, depurar, rastrear y monitorear sus modelos sin salir de Studio Classic.
- Directorios de usuario persistentes: cada miembro de un equipo de Studio obtiene su propio directorio de inicio para almacenar sus cuadernos y otros archivos. El directorio se monta automáticamente en todas las instancias y kernels a medida que se inician, por lo que sus cuadernos y otros archivos están siempre disponibles. Los directorios principales se almacenan en Amazon Elastic File System (Amazon EFS), por lo que puede acceder a ellos desde otros servicios.
- Acceso directo: al utilizar IAM Identity Center, utiliza sus credenciales de IAM Identity Center a través de una URL única para acceder directamente a Studio Classic. No es necesario que interactúes con él Consola de administración de AWS para ejecutar tus cuadernos.
- Imágenes optimizadas: las libretas Studio Classic están equipadas con un conjunto de ajustes de SageMaker imagen predefinidos para que pueda empezar más rápido.

> **Note**
>
> Los cuadernos de Studio Classic no admiten el modo local. Sin embargo, puede utilizar una instancia de cuaderno para entrenar localmente una muestra del conjunto de datos y, a continuación, utilizar el mismo código en un cuaderno de Studio Classic para entrenar en el conjunto de datos completo.

Al abrir un bloc de notas en SageMaker Studio Classic, la vista es una extensión de la JupyterLab interfaz. Las funciones principales son las mismas, por lo que encontrarás las características típicas

de una libreta Jupyter y. JupyterLab Para obtener más información sobre la interfaz de Studio Classic, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Comience con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Para empezar, tú o el administrador de tu organización tenéis que completar el proceso de incorporación del dominio de SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Puede acceder a un cuaderno de Studio Classic de cualquiera de las siguientes maneras:

- Recibirá una invitación por correo electrónico para acceder a Studio Classic a través del Centro de identidades de IAM de su organización, que incluye un enlace directo para iniciar sesión en Studio Classic sin tener que usar la consola Amazon SageMaker AI. Puede continuar con the section called “Siguientes pasos”.
- Recibirás un enlace a un bloc de notas compartido de Studio Classic, que incluye un enlace directo para iniciar sesión en Studio Classic sin tener que usar la consola SageMaker AI. Puede continuar con the section called “Siguientes pasos”.
- Te incorporas a un dominio y, a continuación, inicias sesión en la consola de SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Lance Amazon SageMaker AI

Complete los pasos de Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic para iniciar Studio Classic.

Siguientes pasos

Ahora que está en Studio Classic, puede probar cualquiera de las siguientes opciones:

- Para crear un bloc de notas de Studio Classic o explorar los cuadernos end-to-end tutoriales de Studio Classic, consulte Visita clásica a Amazon SageMaker Studio la siguiente sección.
- Para familiarizarse con la interfaz de Studio Classic, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio o pruebe el cuaderno de introducción seleccionando Abrir el cuaderno de introducción en la sección de Acciones rápidas de la página de inicio de Studio Classic.

Visita clásica a Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Para ver un recorrido por las principales características de Amazon SageMaker Studio Classic, consulte el cuaderno de muestra xgboost_customer_churn_studio.ipynb del repositorio aws/. amazon-sagemaker-examples GitHub El código del cuaderno entrena varios modelos y configura el depurador y el monitor de modelos. SageMaker SageMaker En esta explicación se muestra cómo ver las pruebas, comparar los modelos resultantes, mostrar los resultados del depurador e implementar el mejor modelo mediante la interfaz de usuario de Studio Classic. No necesita entender el código para seguir esta explicación.

Requisitos previos

Para ejecutar el cuaderno para este recorrido, necesita:

- Una cuenta de IAM para iniciar sesión en Studio. Para obtener información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

- Estar familiarizado con la interfaz de usuario de Studio y los cuadernos de Jupyter. Para obtener información, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.
- Una copia del amazon-sagemaker-examples repositorio aws/ de su entorno de Studio.

Para clonar el repositorio

1. Lance Studio Classic siguiendo los pasos de Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic. Para los usuarios de IAM Identity Center, inicie sesión con la URL incluida en el correo electrónico de invitación.
2. En el menú superior, seleccione Archivo y, a continuación, Nuevo y Terminal.
3. En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio amazon-sagemaker-examples GitHub aws/.

```
$ git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git
```

Para navegar hasta el cuaderno de ejemplo

1. En el explorador de archivos del menú de la izquierda, seleccione. amazon-sagemaker-examples
2. Navegue hasta el cuaderno de ejemplo con la siguiente ruta.

   ```
   ~/amazon-sagemaker-examples/aws_sagemaker_studio/getting_started/
   xgboost_customer_churn_studio.ipynb
   ```
3. Siga el cuaderno para obtener información sobre las principales características de Studio Classic.

> **Note**
>
> Si se produce un error al ejecutar el cuaderno de muestra y ha pasado algún tiempo desde que clonó el repositorio, revise el cuaderno del repositorio remoto para ver si hay actualizaciones.

Crear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Cuando utilice Crear un cuaderno desde el menú Archivo Amazon SageMaker Studio Classic o Apertura de un cuaderno en Studio Classic por primera vez, se le pedirá que configure su entorno eligiendo una SageMaker imagen, un núcleo, un tipo de instancia y, opcionalmente, un script de configuración del ciclo de vida que se ejecute al iniciar la imagen. SageMaker La IA lanza el bloc de notas en una instancia del tipo elegido. De forma predeterminada, el tipo de instancia está configurado como `ml.t3.medium` (disponible como parte de la capa gratuita de AWS). Para las imágenes basadas en GPU, el tipo de instancia predeterminado es `ml.g4dn.xlarge`.

Si crea o abre cuadernos adicionales que utilicen el mismo tipo de instancia, independientemente de que los cuadernos utilicen o no el mismo kernel, dichos cuadernos se ejecutan en la misma instancia de ese tipo de instancia.

Tras lanzar un bloc de notas, puede cambiar su tipo de instancia, SageMaker imagen y núcleo desde el bloc de notas. Para obtener más información, consulte Cambiar el tipo de instancia de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic y Cambiar la imagen o el núcleo de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

> **Note**
>
> Solo puede tener una instancia de cada tipo de instancia. Cada instancia puede tener varias SageMaker imágenes ejecutándose en ella. Cada SageMaker imagen puede ejecutar varios núcleos o instancias de terminal.

La facturación se produce por instancia y comienza cuando se lanza la primera instancia de un tipo de instancia determinado. Si desea crear o abrir un cuaderno sin el riesgo de que se apliquen cargos, ábralo desde el menú Archivo y elija Sin kernel en el cuadro de diálogo Seleccionar kernel. Puede leer y editar un cuaderno sin ejecutar un kernel, pero no puede ejecutar celdas.

La facturación finaliza cuando se cierra la SageMaker imagen de la instancia. Para obtener más información, consulte Medición de uso para los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic.

Para obtener información sobre cómo apagar el cuaderno, consulte Cierre de recursos.

Temas

- Apertura de un cuaderno en Studio Classic
- Crear un cuaderno desde el menú Archivo
- Crear un cuaderno desde el lanzador
- Lista de los tipos de instancias, imágenes y kernels disponibles

Apertura de un cuaderno en Studio Classic

Amazon SageMaker Studio Classic solo puede abrir las libretas incluidas en el explorador de archivos de Studio Classic. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar un cuaderno al navegador, consulte Cargar archivos a Amazon SageMaker Studio Classic o Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic.

Para abrir un cuaderno

1. En la barra lateral izquierda, elija el icono del Explorador de archivos
   ( )
   para mostrar el explorador de archivos.
2. Busque y haga doble clic en un archivo de cuaderno y haga doble clic en él para abrirlo en una nueva pestaña.

Crear un cuaderno desde el menú Archivo

Para crear un cuaderno desde el menú Archivo

1. En el menú de la parte superior de Studio Classic, elija Archivo, seleccione Nuevo, y, a continuación, elija Cuaderno.
2. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la Imagen, el Kernel, el Tipo de instancia y el Script de arranque y, a continuación, seleccione Seleccionar. El cuaderno se inicia y se abre en una nueva pestaña de Studio Classic.



Crear un cuaderno desde el lanzador

Para crear un cuaderno desde el lanzador

1. Para abrir el Launcher, selecciona Amazon SageMaker Studio Classic en la parte superior izquierda de la interfaz de Studio Classic o usa el método abreviado `Ctrl + Shift + L` de teclado.

   Para obtener más información sobre todas las formas disponibles de abrir el lanzador, consulte Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher
2. En el lanzador, en la sección Cuadernos y recursos informáticos, seleccione Cambiar entorno.



3. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la Imagen, el Kernel, el Tipo de instancia y el Script de arranque y, a continuación, seleccione Seleccionar.
4. En el lanzador, seleccione Crear cuaderno. El cuaderno se inicia y se abre en una nueva pestaña de Studio Classic.

Para ver la sesión del kernel del cuaderno, en la barra lateral izquierda, elija el icono de Terminales y kernels en ejecución
( ).
Puede detener la sesión del kernel del cuaderno desde esta vista.

Lista de los tipos de instancias, imágenes y kernels disponibles

Para obtener una lista de todos los recursos disponibles, consulte:

- Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio
- SageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic

Uso de la barra de herramientas de cuadernos de Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic amplían la JupyterLab interfaz. Para obtener una descripción general de la JupyterLab interfaz original, consulte La JupyterLab interfaz.

La siguiente imagen muestra la barra de herramientas y una celda vacía de un cuaderno de Studio Classic.



Al hacer una pausa en un icono de barra de herramientas, aparece una información emergente que muestra la función de icono. Los comandos adicionales del cuaderno se encuentran en el menú principal de Studio Classic. La barra de menús incluye los siguientes iconos:

Icono	Description (Descripción)
	Guardar y punto de comprobación Guarda el cuaderno y actualiza el archivo de punto de comprobación. Para obtener más información, consulte Obtener la diferencia con el último punto de comprobación.

Icono	Description (Descripción)
	Insertar celda Inserta una celda de código debajo de la celda actual. La celda actual se identifica con el marcador vertical azul en el margen izquierdo.
	Cortar, copiar y pegar celdas Corta, copia y pega las celdas seleccionadas.
	Ejecutar celdas Ejecuta las celdas seleccionadas y, a continuación, convierte la celda que sigue a la última celda seleccionada en la nueva celda seleccionada.
	Interrumpir kernel Interrumpe el kernel que cancela la operación en ejecución actualmente. El kernel permanece activo.
	Reiniciar el kernel Reinicia el kernel. Las variables se restablecen. La información no guardada no se ve afectada.
	Reiniciar el kernel y ejecutar todas las celdas Reinicia el kernel y, a continuación, ejecuta todas las celdas del cuaderno.
	Tipo de celda Muestra o cambia el tipo de celda actual. Los tipos de celdas son: • Código: código que ejecuta el kernel. • Markdown: texto representado como markdown. • Sin procesar: contenido, incluido el marcado markdown, que se muestra como texto.

Icono	Description (Descripción)
	Lanzar terminar Abre un terminal en la SageMaker imagen que aloja el bloc de notas. Para ver un ejemplo, consulta Obtener metadatos de aplicaciones.
	Diferencia de punto de comprobación Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el cuaderno y el archivo de punto de comprobación. Para obtener más información, consulte Obtener la diferencia con el último punto de comprobación.
	Diferencia de Git Solo está habilitado si el cuaderno se abre desde un repositorio de Git. Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el cuaderno y la última confirmación de Git. Para obtener más información, consulte Obtener la diferencia con la última confirmación.
2 vCPU + 4 GiB	Tipo de instancia Muestra o cambia el tipo de instancia en el que se ejecuta el cuaderno. El formato es el siguiente: `number of vCPUs + amount of memory + number of GPUs` `Unknown` indica que el cuaderno se abrió sin especificar un kernel. El portátil se ejecuta en la instancia de SageMaker Studio y no acumula cargos por el tiempo de ejecución. No puede asignar el cuaderno a un tipo de instancia. Debe especificar un kernel y, a continuación, Studio asigna el cuaderno a un tipo predeterminado. Para obtener más información, consulte Crear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic y Cambiar el tipo de instancia de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

Icono	Description (Descripción)
Cluster	Clúster Conecte su portátil a un clúster de Amazon EMR y escale sus trabajos de ETL o realice un entrenamiento de modelos a gran escala con Apache Spark, Hive o Presto. Para obtener más información, consulte Preparación de datos con Amazon EMR.
Python 3 (Data Science)	Núcleo e imagen SageMaker Muestra o cambia el kernel que procesa las celdas del cuaderno. El formato es el siguiente: `Kernel (SageMaker Image)` No `Kernel` indica que el cuaderno se abrió sin especificar un kernel. Podrá editar el cuaderno, pero no podrá ejecutar ninguna celda. Para obtener más información, consulte Cambiar la imagen o el núcleo de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.
	Estado del kernel ocupado Muestra el estado ocupado del kernel. Cuando el borde del círculo y su interior son del mismo color, significa que el kernel está ocupado. El kernel está ocupado cuando se está iniciando y cuando está procesando celdas. Los estados adicionales del núcleo se muestran en la barra de estado situada en la esquina inferior izquierda de SageMaker Studio.
Share	Compartir cuaderno Comparte el cuaderno. Para obtener más información, consulte Compartir y usar un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

Para seleccionar varias celdas, haga clic en el margen izquierdo fuera de una celda. Mantenga pulsada la tecla `Shift` y use la tecla `K` o `Up` para seleccionar las celdas anteriores, o use las teclas `J` o `Down` para seleccionar las siguientes celdas.

Instalación de bibliotecas y núcleos externos en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Los blocs de notas Amazon SageMaker Studio Classic vienen con varias imágenes ya instaladas. Estas imágenes contienen núcleos y paquetes de Python, incluidos scikit-learn, Pandas,,, y NumPy. TensorFlow PyTorch MXNet También puede instalar sus propias imágenes que contienen la opción de los paquetes y kernels. Para obtener más información sobre cómo instalar su propia imagen, consulte Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic.

Los distintos núcleos de Jupyter de las libretas Amazon SageMaker Studio Classic son entornos conda independientes. Para obtener información acerca de los entornos Conda, consulte Managing environments.

Herramientas de instalación de paquetes

> **Important**
>
> Actualmente, todos los paquetes de las SageMaker libretas Amazon cuentan con licencia para su uso con Amazon SageMaker AI y no requieren licencias comerciales adicionales. Sin embargo, esto podría estar sujeto a cambios en el futuro, por lo que recomendamos revisar los términos de licencia con regularidad para comprobar las actualizaciones.

El método que se utiliza para instalar los paquetes de Python desde el terminal varía según la imagen. Studio Classic admite las siguientes herramientas de instalación de paquetes:

- Cuadernos: se admiten los siguientes comandos. Si una de las siguientes opciones no funciona en la imagen, pruebe con la otra.
  - `%conda install`
  - `%pip install`
- El terminal de Jupyter: puede instalar paquetes directamente con pip y conda. También se puede utilizar `apt-get install` para instalar paquetes del sistema desde la terminal.

> **Note**
>
> No recomendamos usar `pip install -u` o `pip install --user`, ya que esos comandos instalan paquetes en el volumen Amazon EFS del usuario y pueden bloquear el reinicio de las JupyterServer aplicaciones. En lugar de ello, utilice una configuración del ciclo de vida para volver a instalar los paquetes necesarios al reiniciar la aplicación, como se muestra en Instalación de paquetes mediante las configuraciones del ciclo de vida.

Recomendamos usar `%pip` y `%conda` para instalar los paquetes desde un cuaderno, ya que tienen en cuenta correctamente el entorno activo o el intérprete que se está utilizando. Para obtener más información, consulte Añadir las funciones mágicas %pip y %conda. También puede usar la sintaxis de comandos del sistema (las líneas comienzan por !) para instalar paquetes. Por ejemplo, `!pip install` y `!conda install`.

Conda

Conda es un sistema de administración de paquetes y un sistema de administración de entornos de código abierto que puede instalar paquetes y sus dependencias. SageMaker AI admite el uso de conda con el canal conda-forge. Para obtener más información, consulte Conda channels. El canal conda-forge es un canal comunitario en el que los colaboradores pueden subir paquetes.

> **Note**
>
> La instalación de paquetes desde conda-forge puede tardar hasta 10 minutos. El tiempo está relacionado con la forma en que conda resuelve el gráfico de dependencias.

Todos los entornos proporcionados por la SageMaker IA son funcionales. Es posible que los paquetes instalados por el usuario no funcionen correctamente.

Conda tiene dos métodos para activar entornos: `conda activate`, y `source activate`. Para obtener más información, consulte Administración del entorno.

Operaciones conda admitidas

- `conda install` de un paquete en un solo entorno
- `conda install` de un paquete en todos los entornos
- Instalación de un paquete desde el repositorio principal de conda
- Instalación de un paquete desde conda-forge
- Cambio de la ubicación de instalación de conda para usar Amazon EBS
- Compatible con `conda activate` y `source activate`

Pip

Pip es la herramienta para instalar y administrar paquetes de Python. De forma predeterminada, Pip busca paquetes en el Índice de paquetes de Python (PyPI). A diferencia de conda, pip no tiene soporte de entorno integrado. Por lo tanto, pip no es tan exhaustivo como conda en relación con los paquetes con dependencias nativas o de bibliotecas del sistema. Pip se puede usar para instalar paquetes en entornos conda. Puede usar repositorios de paquetes alternativos con pip en lugar de PyPI.

Operaciones pip admitidas

- Uso de pip para instalar un paquete sin un entorno conda activo
- Uso de pip para instalar un paquete en un entorno conda
- Uso de pip para instalar un paquete en todos los entornos conda
- Cambio de la ubicación de instalación de pip para usar Amazon EBS
- Uso de un repositorio alternativo para instalar paquetes con pip

No se admite

SageMaker La IA tiene como objetivo respaldar tantas operaciones de instalación de paquetes como sea posible. Sin embargo, si los paquetes los ha instalado SageMaker AI y se utilizan las siguientes operaciones en ellos, es posible que el entorno se vuelva inestable:

- Desinstalación
- Degradación
- Mejora

Debido a posibles problemas con las condiciones o configuraciones de la red, o con la disponibilidad de conda o los paquetes PyPi, es posible que no se instalen en un período de tiempo fijo o determinista.

> **Note**
>
> Si se intenta instalar un paquete en un entorno con dependencias incompatibles, se puede producir un error. Si se producen problemas, puede ponerse en contacto con el responsable de la biblioteca para actualizar las dependencias del paquete. Al modificar el entorno, por ejemplo, al eliminar o actualizar los paquetes existentes, puede provocar inestabilidad en ese entorno.

Instalación de paquetes mediante las configuraciones del ciclo de vida

Instala imágenes y núcleos personalizados en el volumen Amazon EBS de la instancia de Studio Classic para que persistan cuando detengas y reinicies el bloc de notas, y para que la IA no actualice las bibliotecas externas que instales. SageMaker Para ello, utilice una configuración del ciclo de vida que incluya un script que se ejecute al crear el cuaderno (`on-create`)) y un script que se ejecute cada vez que se reinicie el cuaderno (`on-start`). Para obtener más información sobre el uso de las configuraciones de ciclo de vida con Studio Classic, consulte Utilice las configuraciones del ciclo de vida para personalizar Amazon SageMaker Studio Classic. Para ver ejemplos de scripts de configuración del ciclo de vida, consulte los ejemplos de configuración del ciclo de vida clásico de SageMaker AI Studio.

Compartir y usar un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos,

pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puede compartir sus blocs de notas Amazon SageMaker Studio Classic con sus compañeros. El cuaderno compartido es una copia. Después de compartir el cuaderno, los cambios que realice en el original no se reflejan en el compartido y los cambios realizados por su compañero en sus copias compartidas del cuaderno no aparecerán en el cuaderno original. Si desea compartir la versión más reciente, debe crear una nueva instantánea y, a continuación, compartirla.

Temas

- Compartir un cuaderno
- Usar un cuaderno compartido
- Espacios compartidos y colaboración en tiempo real

Compartir un cuaderno

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un cuaderno de Studio Classic.



Para compartir un cuaderno

1. En la esquina superior derecha del cuaderno, elija Compartir.
2. (Opcional) En Crear instantánea compartible, elija cualquiera de los siguientes elementos:

   - Incluir información del repositorio de Git: incluye un enlace al repositorio de Git que contiene el cuaderno. Esto le permite a usted y a su destinatario colaborar y contribuir en el mismo repositorio de Git.
   - Incluir salida: incluye toda la salida del cuaderno que se ha guardado.

   > **Note**
   >
   > Si es usuario de IAM Identity Center y no ve estas opciones, es probable que el administrador de IAM Identity Center deshabilitara la característica. Póngase en contacto con el administrador.

3. Seleccione Crear.
4. Una vez creada la instantánea, elija Copy link (Copiar enlace) y, a continuación, elija Close (Cerrar).
5. Comparta el enlace con su colega.

Después de seleccionar las opciones de uso compartido, se le proporcionará una URL. Puedes compartir este enlace con los usuarios que tengan acceso a Amazon SageMaker Studio Classic. Cuando el usuario abre la URL, se le pide que inicie sesión al usar IAM Identity Center o la autenticación de IAM. Este cuaderno compartido se convierte en una copia, por lo que los cambios realizados por el destinatario no se reproducirán en el cuaderno original.

Usar un cuaderno compartido

Utilice un cuaderno compartido de la misma manera que lo haría con cualquier cuaderno que haya creado usted mismo. Primero debe iniciar sesión en su cuenta y, a continuación, abrir el enlace compartido. Si no tiene una sesión activa, recibirá un mensaje de error.

Al seleccionar un enlace a un cuaderno compartido por primera vez, se abrirá una versión de solo lectura del cuaderno. Para editar el cuaderno compartido, elija Crear una copia. Se copiará el cuaderno compartido en su almacenamiento personal.

La libreta copiada se lanza en una instancia del tipo de instancia y la SageMaker imagen que utilizaba la libreta cuando el remitente la compartió. Si actualmente no está ejecutando una instancia del tipo de instancia, se inicia una nueva instancia. La personalización de la SageMaker imagen no se comparte. También puede inspeccionar la instantánea del cuaderno seleccionando Detalles de la instantánea.

A continuación se proporcionan consideraciones importantes sobre el uso compartido y la autenticación:

- Si tiene una sesión activa, verá una vista de solo lectura del cuaderno hasta que elija Crear una copia.
- Si no tiene una sesión activa, debe iniciar sesión.
- Si utiliza IAM para iniciar sesión, después de iniciar sesión, seleccione su perfil de usuario y, a continuación, elija Abrir Studio Classic. A continuación tiene que elegir el enlace que le enviaron.
- Si usa IAM Identity Center, después de iniciar sesión, el cuaderno compartido se abrirá automáticamente en Studio.

Espacios compartidos y colaboración en tiempo real

Un espacio compartido consta de una JupyterServer aplicación compartida y un directorio compartido. Una ventaja clave de un espacio compartido es que facilita la colaboración entre los miembros del espacio compartido en tiempo real. Los usuarios que colaboran en un espacio de trabajo obtienen acceso a una aplicación de Studio Classic compartida en la que pueden acceder a sus cuadernos, leerlos y editarlos en tiempo real. La colaboración en tiempo real solo se admite para JupyterServer aplicaciones dentro de un espacio compartido. Los usuarios con acceso a un espacio compartido pueden abrir, ver, editar y ejecutar de forma simultánea los cuadernos de Jupyter en la aplicación de Studio Classic compartida de ese espacio. Para obtener más información sobre los espacios compartidos y la colaboración en tiempo real, consulte Colaboración con espacios compartidos.

Obtenga metadatos de aplicaciones y cuadernos clásicos de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.

Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puede acceder a los metadatos del bloc de notas y a los metadatos de la aplicación mediante la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Temas

- Obtención de metadatos de cuadernos de Studio Classic
- Obtener metadatos de aplicaciones

Obtención de metadatos de cuadernos de Studio Classic

Los cuadernos de Jupyter contienen metadatos opcionales a los que puede acceder a través de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Para ver los metadatos del cuaderno:

1. En la barra lateral derecha, seleccione el icono del Inspector de propiedades ( ).
2. Abra la sección de herramientas avanzadas.

Los metadatos deben tener un aspecto similar a lo siguiente.

```
{
    "instance_type": "ml.t3.medium",
    "kernelspec": {
        "display_name": "Python 3 (Data Science)",
        "language": "python",
        "name": "python3__SAGEMAKER_INTERNAL__arn:aws:sagemaker:us-west-2:<acct-
id>:image/datascience-1.0"
    },
    "language_info": {
        "codemirror_mode": {
            "name": "ipython",
            "version": 3
```

```
        },
        "file_extension": ".py",
        "mimetype": "text/x-python",
        "name": "python",
        "nbconvert_exporter": "python",
        "pygments_lexer": "ipython3",
        "version": "3.7.10"
    }
}
```

Obtener metadatos de aplicaciones

Al crear un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio Classic, los metadatos de la aplicación se escriben en un archivo denominado `resource-metadata.json` en la carpeta`/opt/ml/metadata/`. Para obtener los metadatos de la aplicación, abra un terminal de imagen desde el cuaderno. Los metadatos proporcionan la siguiente información, que incluye la SageMaker imagen y el tipo de instancia en los que se ejecuta el bloc de notas:

- AppType – `KernelGateway`
- DomainId— Igual que el Studio ClassicID
- UserProfileName— El nombre de perfil del usuario actual
- ResourceArn— El nombre del recurso de Amazon (ARN) de la aplicación, que incluye el tipo de instancia
- ResourceName— El nombre de la imagen SageMaker

Studio Classic podría incluir metadatos adicionales para uso interno y están sujetos a cambios.

Para obtener los metadatos de la aplicación

1. En el centro del menú del cuaderno, elija el icono de Iniciar terminal ( ). Esto abre un terminal en la SageMaker imagen en la que se ejecuta el portátil.
2. Ejecute los siguientes comandos para mostrar el contenido del archivo `resource-metadata.json`.

```
$ cd /opt/ml/metadata/
cat resource-metadata.json
```

El archivo debe ser similar al siguiente.

```
{
    "AppType": "KernelGateway",
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
    "UserProfileName": "profile-name",
    "ResourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:account-id:app/d-xxxxxxxxxxxx/
profile-name/KernelGateway/datascience--1-0-ml-t3-medium",
    "ResourceName": "datascience--1-0-ml",
    "AppImageVersion":""
}
```

Descubre las diferencias entre los portátiles en Amazon SageMaker Studio Classic

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio

Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puedes mostrar la diferencia entre el bloc de notas actual y el último punto de control o la última confirmación de Git mediante la interfaz de usuario de Amazon SageMaker AI.

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un cuaderno de Studio Classic.



Temas

- Obtener la diferencia con el último punto de comprobación
- Obtener la diferencia con la última confirmación

Obtener la diferencia con el último punto de comprobación

Al crear un cuaderno, se crea un archivo de punto de comprobación oculto que coincide con el cuaderno creado. Puede ver los cambios entre el cuaderno y el archivo de punto de comprobación o revertir el cuaderno para que coincida con el archivo de punto de comprobación.

De forma predeterminada, los cuadernos se guardan automáticamente cada 120 segundos y también cuando se cierra el cuaderno. Sin embargo, el archivo de punto de comprobación no se actualiza para que coincida con el cuaderno. Para guardar el cuaderno y actualizar el archivo de punto de comprobación para que coincida, debe elegir el icono Guardar cuaderno y crear punto de comprobación ( ) a la izquierda del menú del cuaderno o usar el método abreviado del teclado `Ctrl + S`.

Para ver los cambios entre el cuaderno y el archivo de punto de comprobación, elija el icono de Diferencias con punto de comprobación ( ) en el centro del menú del cuaderno.

Para revertir el cuaderno al archivo de punto de comprobación, en el menú principal de Studio Classic, elija Archivo y, a continuación, Revertir cuaderno al punto de comprobación.

Obtener la diferencia con la última confirmación

Si se abre un cuaderno desde un repositorio de Git, puede ver la diferencia entre el cuaderno y la última confirmación de Git.

Para ver los cambios en el cuaderno desde la última confirmación de Git, elija el icono de Diferencia con Git
( )
en el centro del menú del cuaderno.

Administra los recursos de las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puedes cambiar el tipo de instancia, la SageMaker imagen y el núcleo desde una libreta Amazon SageMaker Studio Classic. Para crear un kernel personalizado para usarlo con sus cuadernos, consulte Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Cambiar el tipo de instancia de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic
- Cambiar la imagen o el núcleo de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic
- Cierre los recursos de Amazon SageMaker Studio Classic

Cambiar el tipo de instancia de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic

Cuando abre un nuevo cuaderno de Studio Classic por primera vez, se le asigna un tipo de instancia predeterminado de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para ejecutar el cuaderno. Si abre cuadernos adicionales en el mismo tipo de instancia, dichos blocs se ejecutan en la misma instancia que el primer cuaderno, incluso si los cuadernos utilizan kernels diferentes.

Con los cuadernos de Studio Classic, puede cambiar el tipo de instancia en el que se ejecuta el cuaderno desde dentro del dicho cuaderno.

La siguiente información solo se aplica a los cuadernos de Studio Classic. Para obtener información sobre cómo cambiar el tipo de instancia de una instancia de Amazon SageMaker Notebook, consulteActualización de una instancia de cuaderno..

> **Important**
>
> Si cambia el tipo de instancia, se pierde la información que no se haya guardado y la configuración actual del cuaderno y es necesario volver a instalar los paquetes instalados. El tipo de instancia anterior sigue ejecutándose aunque no haya ninguna sesión del kernel o aplicaciones activas. Debe detener explícitamente la instancia para dejar de acumular cargos. Para detener la instancia, consulte Cierre de recursos.

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un cuaderno de Studio Classic. El procesador y la memoria del tipo de instancia del cuaderno se muestran como 2 vCPU + 4 GiB.



Para cambiar el tipo de instancia

1. Seleccione el procesador y la memoria del tipo de instancia del cuaderno. Se abrirá una ventana emergente.
2. En la ventana emergente Configurar el entorno del cuaderno, seleccione el menú desplegable Tipo de instancia.
3. En el menú desplegable Tipo de instancia, elija uno de los tipos de instancia que aparecen en la lista.
4. Después de elegir un kernel, elija Seleccionar.

5. Espere a que se habilite la nueva instancia y, a continuación, se mostrará la nueva información del tipo de instancia.

Para obtener una lista de los tipos de instancia disponibles, consulte Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.

Cambiar la imagen o el núcleo de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Con las libretas Amazon SageMaker Studio Classic, puedes cambiar la imagen o el núcleo de la libreta desde dentro de la libreta.

La siguiente captura de pantalla muestra el menú de un cuaderno de Studio Classic. El núcleo y la imagen de SageMaker IA actuales se muestran como Python 3 (Ciencia de datos), donde `Python 3` indica el núcleo e `Data Science` indica la imagen de SageMaker IA que contiene el núcleo. El color del círculo a la derecha indica el estado inactivo u ocupado del kernel. Cuando el borde del círculo y su interior son del mismo color, significa que el kernel está ocupado.



Para cambiar la imagen o el kernel de un cuaderno

1. Elija el image/kernel nombre en el menú del bloc de notas.
2. En la ventana emergente Configurar el entorno del cuaderno, seleccione el menú desplegable Imagen o Kernel.

3. En el menú desplegable, elija una de las imágenes o kernels que se muestran.
4. Después de elegir una imagen o kernel, elija Seleccionar.
5. Espere a que el estado del kernel se muestre como inactivo, lo que indica que el kernel se ha iniciado.

Para obtener una lista de SageMaker las imágenes y los núcleos disponibles, consulteSageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic.

Cierre los recursos de Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puede cerrar recursos individuales de Amazon SageMaker AI, incluidos cuadernos, terminales, núcleos, aplicaciones e instancias de Studio Classic. También puede cerrar todos los recursos de una de estas categorías al mismo tiempo. Amazon SageMaker Studio Classic no admite el cierre de recursos desde un bloc de notas.

> **Note**
>
> Al cerrar una instancia de cuaderno de Studio Classic, no se eliminan los recursos adicionales que haya creado en Studio Classic. Por ejemplo, los recursos adicionales pueden incluir puntos de enlace de SageMaker IA, clústeres de Amazon EMR y depósitos de Amazon S3. Para detener la acumulación de cargos, debe eliminar estos recursos manualmente. Para obtener información sobre cómo buscar recursos que acumulen cargos, consulte Analyzing your costs with AWS Cost Explorer.

En los siguientes temas se muestra cómo eliminar estos SageMaker recursos de IA.

Temas

- Cierre de un cuaderno abierto
- Cierre de recursos

Cierre de un cuaderno abierto

Cuando se cierra un cuaderno de Studio Classic, el cuaderno no se elimina. El kernel en el que se ejecuta el cuaderno se cierra y se pierde la información no guardada en el cuaderno. Puede cerrar un cuaderno abierto desde el menú Archivo de Studio Classic o desde el panel Terminales y kernels en ejecución. El siguiente procedimiento muestra cómo cerrar un cuaderno abierto desde el menú Archivo de Studio Classic.

Para cerrar un cuaderno abierto desde el menú Archivo

1. Inicialice Studio Classic siguiendo los pasos que se indican en Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. (Opcional) Guarde el contenido del cuaderno seleccionando Archivo y, a continuación, Guardar cuaderno.
3. Seleccione Archivo.
4. Elija Cerrar y desactivar cuaderno. Se abrirá una ventana emergente.
5. En la ventana emergente, elija Aceptar.

Cierre de recursos

Para acceder al panel Terminales y núcleos en ejecución de Amazon SageMaker Studio Classic, seleccione el icono Terminales y núcleos en ejecución
()
.
El panel Terminales y kernels en ejecución consta de cuatro secciones. Cada sección muestra todos los recursos de ese tipo. Puede cerrar cada recurso individualmente o cerrar todos los recursos de una sección al mismo tiempo.

Cuando decide cerrar todos los recursos de una sección, se produce lo siguiente:

- INSTANCES/RUNNING APLICACIONES EN EJECUCIÓN: todas las instancias, aplicaciones, cuadernos, sesiones del núcleo, consolas/shells y terminales de imagen están apagados. Los terminales del sistema no se cierran.
- SESIONES DEL NÚCLEO: todos los núcleos y cuadernos están apagados. consoles/shells
- SESIONES DE TERMINAL: todos los terminales de imagen y los terminales del sistema están apagados.

Para cerrar recursos

1. Inicialice Studio Classic siguiendo los pasos que se indican en Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Elija el icono de Terminales y kernels en ejecución.
3. Haga una de estas dos operaciones:

   - Para cerrar un recurso específico, elija el icono de Cerrar en la misma fila que el recurso.

     En el caso de las instancias en ejecución, un cuadro de diálogo de confirmación muestra todos los recursos que la SageMaker IA va a cerrar. Un cuadro de diálogo de confirmación muestra todas las aplicaciones en ejecución. Para continuar, elija Cerrar todo.

     > **Note**
     >
     > No se muestra un cuadro de diálogo de confirmación para las sesiones del kernel o las sesiones de terminal.

   - Para cerrar todos los recursos de una sección, elija la X a la derecha de la etiqueta de sección. Se un cuadro de diálogo de confirmación. Seleccione Cerrar todo para continuar.

     > **Note**
     >
     > Al cerrar estos recursos de Studio Classic, los recursos adicionales creados desde Studio Classic, como los puntos de enlace de SageMaker IA, los clústeres de Amazon EMR y los buckets de Amazon S3, no se eliminan. Para detener la acumulación de cargos, debe eliminar estos recursos manualmente. Para obtener información sobre cómo encontrar recursos que generen cargos, consulte Analizar los costos con. AWS Cost Explorer

Medición de uso para los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

El uso de Amazon SageMaker Studio Classic no conlleva ningún coste adicional. Los costes de funcionamiento de los portátiles, consolas y terminales interactivos de Amazon SageMaker Studio Classic se basan en el uso de las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Al ejecutar los siguientes recursos, debe elegir una SageMaker imagen y un núcleo:

Desde el lanzador de Studio Classic

- Cuaderno
- Intérprete de comandos interactivo
- Terminal de imagen

Desde el menú Archivo

- Cuaderno
- Consola

Cuando se inicia, el recurso se ejecuta en una instancia Amazon EC2 del tipo de instancia seleccionado. Si anteriormente se había iniciado una instancia de ese tipo y está disponible, el recurso se ejecuta en esa instancia.

Para las imágenes basadas en CPU, el tipo de instancia sugerido predeterminado es `ml.t3.medium`. Para las imágenes basadas en GPU, el tipo de instancia sugerido predeterminado es `ml.g4dn.xlarge`.

Los costes incurridos se basan en el tipo de instancias. Se le facturará por separado por cada instancia.

La medición comienza cuando se crea una instancia. La medición finaliza cuando se cierran todas las aplicaciones de la instancia o cuando se cierra la instancia. Para obtener más información sobre cómo cerrar una instancia, consulte Cierre los recursos de Amazon SageMaker Studio Classic.

> **Important**
>
> Debe cerrar la instancia para dejar de incurrir en cargos. Si cierra el cuaderno que se ejecuta en la instancia pero no cierra la instancia, seguirá incurriendo en cargos. Al cerrar las instancias de bloc de notas de Studio Classic, no se eliminan los recursos adicionales, como los puntos de enlace de SageMaker IA, los clústeres de Amazon EMR y los buckets de Amazon S3 creados a partir de Studio Classic. Elimine esos recursos para detener la acumulación de cargos.

Cuando abre varios cuadernos en el mismo tipo de instancia, dichos blocs se ejecutan en la misma instancia, incluso si utilizan diferentes kernels. Solo se facturará el tiempo durante el que se ejecute una instancia.

Puede cambiar el tipo de instancia desde dentro del cuaderno una vez abierto. Para obtener más información, consulte Cambiar el tipo de instancia de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

Para obtener información sobre la facturación junto con ejemplos de precios, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Recursos disponibles para los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio

Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En las siguientes secciones se enumeran los recursos disponibles para las libretas Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio
- SageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic

Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Los cuadernos Amazon SageMaker Studio Classic se ejecutan en instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Los siguientes tipos de instancias de Amazon EC2 están disponibles para su uso con los cuadernos de Studio Classic. Para obtener información detallada sobre qué tipos de instancias se ajustan a su caso de uso y sus capacidades de rendimiento, consulte Tipos de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud. Para obtener información acerca de los precios de estos tipos de instancias, consulte Precios de Amazon EC2.

Para obtener información sobre los tipos de instancias de Amazon SageMaker Notebook disponibles, consulte CreateNotebookInstance.

> **Note**
>
> Para la mayoría de los casos de uso, debe utilizar un `ml.t3.medium`. Este es el tipo de instancia predeterminado para SageMaker las imágenes basadas en CPU y está disponible como parte de la capa AWS gratuita.

Temas

- Instancias de CPU
- Instancias con 1 o más GPUs

Instancias de CPU

En la siguiente tabla se enumeran los tipos de instancias de CPU de Amazon EC2 disponibles para su uso con los cuadernos de Studio Classic. También incluye información sobre las especificaciones de cada tipo de instancia. Para las imágenes basadas en CPU, el tipo de instancia predeterminado es `ml.t3.medium`.

Para obtener información detallada sobre qué tipos de instancias se ajustan a su caso de uso y sus capacidades de rendimiento, consulte Tipos de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud. Para obtener información acerca de los precios de estos tipos de instancias, consulte Precios de Amazon EC2.

Instancias de CPU

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	vCPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento de la instancia (GB)
ml.t3.medium	Fin general	Sí	2	4	Solo Amazon EBS

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	vCPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento de la instancia (GB)
ml.t3.large	Fin general	No	2	8	Solo Amazon EBS
ml.t3.xlarge	Fin general	No	4	16	Solo Amazon EBS
ml.t3.2xlarge	Fin general	No	8	32	Solo Amazon EBS
ml.m5.large	Fin general	Sí	2	8	Solo Amazon EBS
ml.m5.xlarge	Fin general	No	4	16	Solo Amazon EBS
ml.m5.2xlarge	Fin general	No	8	32	Solo Amazon EBS
ml.m5.4xlarge	Fin general	No	16	64	Solo Amazon EBS
ml.m5.8xlarge	Fin general	No	32	128	Solo Amazon EBS

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	vCPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento de la instancia (GB)
ml.m5.12xlarge	Fin general	No	48	192	Solo Amazon EBS
ml.m5.16xlarge	Fin general	No	64	256	Solo Amazon EBS
ml.m5.24xlarge	Fin general	No	96	384	Solo Amazon EBS
ml.m5d.large	Fin general	No	2	8	1 SSD de 75 NVMe
ml.m5d.xlarge	Fin general	No	4	16	1 x 150 NVMe SSD
ml.m5d.2xlarge	Fin general	No	8	32	1 x 300 NVMe SSD
ml.m5d.4xlarge	Fin general	No	16	64	2 x 300 NVMe SSD
ml.m5d.8xlarge	Fin general	No	32	128	2 x 600 NVMe SSD

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	vCPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento de la instancia (GB)
ml.m5d.12xlarge	Fin general	No	48	192	2 x 900 NVMe SSD
ml.m5d.16xlarge	Fin general	No	64	256	4 x 600 NVMe SSD
ml.m5d.24xlarge	Fin general	No	96	384	4 x 900 NVMe SSD
ml.c5.large	Optimizada para computación	Sí	2	4	Solo Amazon EBS
ml.c5.xlarge	Optimizada para computación	No	4	8	Solo Amazon EBS
ml.c5.2xlarge	Optimizada para computación	No	8	16	Solo Amazon EBS
ml.c5.4xlarge	Optimizada para computación	No	16	32	Solo Amazon EBS
ml.c5.9xlarge	Optimizada para computación	No	36	72	Solo Amazon EBS

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	vCPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento de la instancia (GB)
ml.c5.12xlarge	Optimizada para computación	No	48	96	Solo Amazon EBS
ml.c5.18xlarge	Optimizada para computación	No	72	144	Solo Amazon EBS
ml.c5.24xlarge	Optimizada para computación	No	96	192	Solo Amazon EBS
ml.r5.large	Optimizada para memoria	No	2	16	Solo Amazon EBS
ml.r5.xlarge	Optimizada para memoria	No	4	32	Solo Amazon EBS
ml.r5.2xlarge	Optimizada para memoria	No	8	64	Solo Amazon EBS
ml.r5.4xlarge	Optimizada para memoria	No	16	128	Solo Amazon EBS
ml.r5.8xlarge	Optimizada para memoria	No	32	256	Solo Amazon EBS

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	vCPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento de la instancia (GB)
ml.r5.12xlarge	Optimizada para memoria	No	48	384	Solo Amazon EBS
ml.r5.16xlarge	Optimizada para memoria	No	64	512	Solo Amazon EBS
ml.r5.24xlarge	Optimizada para memoria	No	96	768	Solo Amazon EBS

Instancias con 1 o más GPUs

En la siguiente tabla se enumeran los tipos de instancias de Amazon EC2 con 1 o más GPUs adjuntos que están disponibles para su uso con las libretas Studio Classic. También incluye información sobre las especificaciones de cada tipo de instancia. El tipo de instancia predeterminado para las imágenes basadas en GPU es `ml.g4dn.xlarge`.

Para obtener información detallada sobre qué tipos de instancias se ajustan a su caso de uso y sus capacidades de rendimiento, consulte Tipos de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud. Para obtener información acerca de los precios de estos tipos de instancias, consulte Precios de Amazon EC2.

Instancias con 1 o más GPUs

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	GPUs	vCPU	Memori (GiB)	Memori de GPU (GiB)	Almacenam iento de la instancia (GB)
ml.p3.2xlarge	Computación acelerada	No	1	8	61	16	Solo Amazon EBS
ml.p3.8xlarge	Computación acelerada	No	4	32	244	64	Solo Amazon EBS
ml.p3.16x large	Computación acelerada	No	8	64	488	128	Solo Amazon EBS
ml.p3dn.2 4xlarge	Computación acelerada	No	8	96	768	256	2 unidades de NVMe estado sólido de 900 unidades
ml.p4d.24 xlarge	Computación acelerada	No	8	96	1152	320 GB HBM2	8 x 1000 NVMe SSD
ml.p4de.2 4xlarge	Computación acelerada	No	8	96	1152	640 GB HBM2e	8 x 1000 NVMe SSD

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	GPUs	vCPU	Memori (GiB)	Memori de GPU (GiB)	Almacenam iento de la instancia (GB)
ml.g4dn.x large	Computación acelerada	Sí	1	4	16	16	1 x 125 NVMe SSD
ml.g4dn.2 xlarge	Computación acelerada	No	1	8	32	16	1 x 225 NVMe SSD
ml.g4dn.4 xlarge	Computación acelerada	No	1	16	64	16	1 x 225 NVMe SSD
ml.g4dn.8 xlarge	Computación acelerada	No	1	32	128	16	1 x 900 NVMe SSD
ml.g4dn.1 2xlarge	Computación acelerada	No	4	48	192	64	1 x 900 NVMe SSD
ml.g4dn.1 6xlarge	Computación acelerada	No	1	64	256	16	1 x 900 NVMe SSD

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	GPUs	vCPU	Memori (GiB)	Memori de GPU (GiB)	Almacenam iento de la instancia (GB)
ml.g5.xlarge	Computación acelerada	No	1	4	16	24	1 x 250 NVMe SSD
ml.g5.2xlarge	Computación acelerada	No	1	8	32	24	1 x 450 NVMe SSD
ml.g5.4xlarge	Computación acelerada	No	1	16	64	24	1 x 600 NVMe SSD
ml.g5.8xlarge	Computación acelerada	No	1	32	128	24	1 x 900 NVMe SSD
ml.g5.12x large	Computación acelerada	No	4	48	192	96	1 x 3800 SSD NVMe
ml.g5.16x large	Computación acelerada	No	1	64	256	24	1 x SSD 1900 NVMe

Instancia	Caso de uso	Inicio rápido	GPUs	vCPU	Memori (GiB)	Memori de GPU (GiB)	Almacenam iento de la instancia (GB)
ml.g5.24x large	Computación acelerada	No	4	96	384	96	1 x 3800 SSD NVMe
ml.g5.48x large	Computación acelerada	No	8	192	768	192	2 unidades SSD 3800 NVMe

SageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En esta página se enumeran las SageMaker imágenes y los núcleos asociados que están disponibles en Amazon SageMaker Studio Classic. Esta página también proporciona información sobre el formato necesario para crear el ARN de cada imagen. SageMaker las imágenes contienen el SDK de Amazon SageMaker Python más reciente y la última versión del núcleo. Para obtener más información, consulte Imágenes de contenedores de aprendizaje profundo.

Temas

- Formato de ARN de imagen
- Etiquetas de URI compatibles
- Imágenes compatibles
- Imágenes programadas para su obsolescencia
- Imágenes obsoletas

Formato de ARN de imagen

En la siguiente tabla se muestran los formatos de URI y ARN de imagen para cada región. Para crear el ARN completo de una imagen, sustituya el *resource-identifier* marcador de posición por el identificador de recurso correspondiente a la imagen. El identificador de recursos se encuentra en la tabla de SageMaker imágenes y núcleos. Para crear el URI completo de una imagen, sustituya el *tag* marcador de posición por la etiqueta cpu o gpu correspondiente. Para ver la lista de etiquetas que puede usar, consulte Etiquetas de URI compatibles.

> **Note**
>
> SageMaker Las imágenes de distribución utilizan un conjunto de imágenes distinto ARNs, que se muestran en la siguiente tabla.

Region	Formato de ARN de imagen	SageMaker Formato ARN de imagen de distribución	SageMaker Formato URI de imagen de distribución
us-east-1	arn:aws:sagemaker:us-east-1:081325390199:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/*resource-identifier*	885854791233.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/:sagemaker-distribution-prod *tag*
us-east-2	arn:aws:sagemaker:us-east-2:429704687514:imag	arn:aws:sagemaker:us-east-2:137914896644:imag	137914896644.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemake

Region	Formato de ARN de imagen	SageMaker Formato ARN de imagen de distribución	SageMaker Formato URI de imagen de distribución
	e/*resource-identifier*	e/*resource-identifier*	r-distribution-prod:*tag*
us-west-1	arn:aws:sagemaker:us-west-1:742091327244:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/*resource-identifier*	053634841547.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*
us-west-2	arn:aws:sagemaker:us-west-2:236514542706:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/*resource-identifier*	542918446943.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*
af-south-1	arn:aws:sagemaker:af-south-1:559312083959:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/*resource-identifier*	238384257742.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*
ap-east-1	arn:aws:sagemaker:ap-east-1:493642496378:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/*resource-identifier*	523751269255.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*
ap-south-1	arn:aws:sagemaker:ap-south-1:394103062818:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/*resource-identifier*	245090515133.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*

Region	Formato de ARN de imagen	SageMaker Formato ARN de imagen de distribución	SageMaker Formato URI de imagen de distribución
ap-northeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:806072073708:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/*resource-identifier*	064688005998.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
ap-southeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:492261229750:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/*resource-identifier*	022667117163.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
ap-southeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:452832661640:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/*resource-identifier*	648430277019.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/:sagemaker-distribution-prod *tag*
ap-northeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:102112518831:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/*resource-identifier*	010972774902.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
ca-central-1	arn:aws:sagemaker:ca-central-1:310906938811:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/*resource-identifier*	481561238223.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*

Region	Formato de ARN de imagen	SageMaker Formato ARN de imagen de distribución	SageMaker Formato URI de imagen de distribución
eu-central-1	arn:aws:sagemaker:eu-central-1:936697816551:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/*resource-identifier*	545423591354.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
eu-west-1	arn:aws:sagemaker:eu-west-1:470317259841:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/*resource-identifier*	819792524951.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
eu-west-2	arn:aws:sagemaker:eu-west-2:712779665605:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/*resource-identifier*	021081402939.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
eu-west-3	arn:aws:sagemaker:eu-west-3:615547856133:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/*resource-identifier*	856416204555.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
eu-north-1	arn:aws:sagemaker:eu-north-1:243637512696:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/*resource-identifier*	175620155138.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*

Region	Formato de ARN de imagen	SageMaker Formato ARN de imagen de distribución	SageMaker Formato URI de imagen de distribución
eu-south-1	arn:aws:sagemaker:eu-south-1:592751261982:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/*resource-identifier*	810671768855.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*
sa-east-1	arn:aws:sagemaker:sa-east-1:782484402741:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/*resource-identifier*	567556641782.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*
ap-northeast-3	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:792733760839:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/*resource-identifier*	564864627153.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
ap-southeast-3	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:276181064229:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/*resource-identifier*	370607712162.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*
me-south-1	arn:aws:sagemaker:me-south-1:117516905037:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/*resource-identifier*	523774347010.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod:*tag*

Region	Formato de ARN de imagen	SageMaker Formato ARN de imagen de distribución	SageMaker Formato URI de imagen de distribución
me-central-1	arn:aws:sagemaker:me-central-1:103105715889:image/*resource-identifier*	arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/*resource-identifier*	358593528301.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-distribution-prod: *tag*

Etiquetas de URI compatibles

La siguiente lista muestra las etiquetas que puede incluir en el URI de su imagen.

- 1-cpu
- 1-gpu
- 0-cpu
- 0-gpu

Los siguientes ejemplos se muestran con varios formatos de etiquetas: URIs

- 542918446943.dkr. ecr.us-west-2.amazonaws.com /:1-cpu sagemaker-distribution-prod
- 542918446943.dkr. ecr.us-west-2.amazonaws.com /:0-gpu sagemaker-distribution-prod

Imágenes compatibles

La siguiente tabla proporciona información sobre las SageMaker imágenes y los núcleos asociados que están disponibles en Amazon SageMaker Studio Classic. También proporciona información acerca del identificador de recursos y la versión de Python incluidos en la imagen.

SageMaker imágenes y núcleos

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
Python 4.3 básico	Imagen oficial de Python 3.11 tomada DockerHub con boto3 e incluida. AWS CLI	sagemaker-base-python-v4.	Python 3 (python3)	Python 3.11
Python 4.2 básico	Imagen oficial de Python 3.11 tomada DockerHub con boto3 e incluida. AWS CLI	sagemaker-base-python-v4.	Python 3 (python3)	Python 3.11
Python 4.1 básico	Imagen oficial de Python 3.11 tomada DockerHub con boto3 e incluida. AWS CLI	sagemaker-base-python-v4.	Python 3 (python3)	Python 3.11
Python 4.0 básico	Imagen oficial de Python 3.11 tomada DockerHub con boto3 e incluida. AWS CLI	sagemaker-base-python-v4.	Python 3 (python3)	Python 3.11
Base Python 3.0	Imagen oficial de Python 3.10 DockerHub con boto3 e incluida. AWS CLI	sagemaker-base-python-310-v1	Python 3 (python3)	Python 3.10
Data Science 5.3	Data Science 5.3 es una imagen conda de Python 3.11	sagemaker-data-science-v5.	Python 3 (python3)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
	basada en la versión jammy-20240212 de Ubuntu. Incluye los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.			
Data Science 5.2	Data Science 5.2 es una imagen conda de Python 3.11 basada en la versión jammy-20240212 de Ubuntu. Incluye los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.	sagemaker-data-science-v5.	Python 3 (python3)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
Data Science 5.1	Data Science 5.1 es una imagen conda de Python 3.11 basada en la versión jammy-20240212 de Ubuntu. Incluye los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.	sagemaker-data-science-v5.	Python 3 (python3)	Python 3.11
Data Science 5.0	Data Science 5.0 es una imagen conda de Python 3.11 basada en la versión jammy-20240212 de Ubuntu. Incluye los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.	sagemaker-data-science-v5.	Python 3 (python3)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
Data Science 4.0	Data Science 4.0 es una imagen conda de Python 3.11 basada en Ubuntu versión 22.04. Incluye los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.	sagemaker-data-science-311-v1	Python 3 (python3)	Python 3.11
Data Science 3.0	Data Science 3.0 es una imagen conda de Python 3.10 basada en Ubuntu versión 22.04. Incluye los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.	sagemaker-data-science-310-v1	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
Geospatial 1.0	Amazon SageMaker geospatial es una imagen de Python que consta de bibliotecas geoespaciales de uso común, como GDAL, Fiona GeoPandas, Shapley y Rasterio. Le permite visualizar datos geoespaciales dentro de la IA. SageMaker Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Geospatial Notebook SDK	sagemaker-geospatial-1.0	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
SparkAnalytics 4.3	La imagen SparkAnalytics 4.3 proporciona opciones de PySpark kernel y Spark en Amazon SageMaker Studio Classic, incluidas SparkMagic Spark SparkMagic PySpark, Glue Spark y Glue PySpark, lo que permite un procesamiento de datos distribuido y flexible.	sagemaker-spark-analytics-v4.	• SparkMagic Spark (núcleo de chispa) • SparkMagic PySpark (pysparkkernel) • Glue Spark (glue_spark) • Pegamento PySpark (glue_pyspark)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
SparkAnalytics 4.2	La imagen SparkAnalytics 4.2 proporciona opciones de PySpark kernel y Spark en Amazon SageMaker Studio Classic, incluidas SparkMagic Spark SparkMagic PySpark, Glue Spark y Glue PySpark, lo que permite un procesamiento de datos distribuido y flexible.	sagemaker-spark-analytics-v4.	• SparkMagic Spark (núcleo de chispa) • SparkMagic PySpark (pysparkkernel) • Glue Spark (glue_spark) • Pegamento PySpark (glue_pyspark)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
SparkAnalytics 4.1	La imagen SparkAnalytics 4.1 proporciona opciones de PySpark kernel y Spark en Amazon SageMaker Studio Classic, incluidas SparkMagic Spark SparkMagic PySpark, Glue Spark y Glue PySpark, lo que permite un procesamiento de datos distribuido y flexible.	sagemaker-spark-analytics-v4	• SparkMagic Spark (núcleo de chispa) • SparkMagic PySpark (pysparkkernel) • Glue Spark (glue_spark) • Pegamento PySpark (glue_pyspark)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
SparkAnalytics 4.0	La imagen SparkAnalytics 4.0 proporciona opciones de PySpark kernel y Spark en Amazon SageMaker Studio Classic, incluidas SparkMagic Spark SparkMagic PySpark, Glue Spark y Glue PySpark, lo que permite un procesamiento de datos distribuido y flexible.	sagemaker-spark-analytics-v4.	• SparkMagic Spark (núcleo de chispa) • SparkMagic PySpark (pysparkkernel) • Glue Spark (glue_spark) • Pegamento PySpark (glue_pyspark)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
SparkAnalytics 3.0	La imagen SparkAnalytics 3.0 proporciona opciones de PySpark kernel y Spark en Amazon SageMaker Studio Classic, incluidas SparkMagic Spark SparkMagic PySpark, Glue Spark y Glue PySpark, lo que permite un procesamiento de datos distribuido y flexible.	sagemaker-sparkanalytics-311-v1	• SparkMagic Spark (núcleo de chispa) • SparkMagic PySpark (pysparkkernel) • Glue Spark (glue_spark) • Pegamento PySpark (glue_pyspark)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
SparkAnalytics 2.0	Edición individual de Anaconda con núcleos PySpark Spark. Para obtener más información, consulte sparkmagic.	sagemaker-sparkanalytics-310-v1	• SparkMagic Spark (_sparkmagic-sparkkernel) conda-env-sm • SparkMagic PySparkconda-env-sm(_sparkmagic-pysparkkernel) • Glue Spark (conda-env-sm_glue_is-glue_spark) • Glue Python [PySpark y Ray] (conda-env-sm_glue_is-glue_pyspark)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.4.0 Python 3.11 Optimizado para CPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.4.0 con CUDA 12.4 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.4.0-cpu-py311	Python 3 (python3)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.4.0 Python 3.11 Optimizado para GPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.4.0 con CUDA 12.4 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.4.0-gpu-py311	Python 3 (python3)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.3.0 Python 3.11 Optimizado para CPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.3.0 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.3.0-cpu-py311	Python 3 (python3)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.3.0 Python 3.11 Optimizado para GPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.3.0 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.3.0-gpu-py311	Python 3 (python3)	Python 3.11

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.2.0 Python 3.10 Optimizado para CPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.2 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.2.0-cpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.2.0 Python 3.10 optimizado para GPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.2 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.2.0-gpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.1.0 Python 3.10 Optimizado para CPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.1 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.1.0-cpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 2.1.0 Python 3.10 Optimizado para GPU	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.1 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.1.0-gpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10
PyTorch 1.13 HuggingFace Python 3.10 Optimizado para neuronas	PyTorch Imagen 1.13 con paquetes Neuron instalados para el entrenamiento en instancias de Trainium optimizadas para mejorar el rendimiento HuggingFace y la escalabilidad. AWS	hf-neuron-pypytorch-1.13- 310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
PyTorch 1.13 Python 3.10 Optimizado para neuronas	PyTorch Imagen de la versión 1.13 con los paquetes Neuron instalados para el entrenamiento en instancias de Trainium optimizadas para mejorar el rendimiento y la escalabilidad. AWS	pytorch-1.13-neuron-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10
TensorFlow 2.14.0 Python 3.10 Optimizado para CPU	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.14 con CUDA 11.8 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.14.1-cpu-py310-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels (e identificador)	Versión de Python
TensorFlow 2.14.0 Python 3.10 optimizado para GPU	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.14 con CUDA 11.8 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.14.1-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0	Python 3 (python3)	Python 3.10

Imágenes programadas para su obsolescencia

SageMaker La IA deja de dar soporte a las imágenes el día siguiente al final de su vida útil por parte del editor de alguno de los paquetes de la imagen. Está previsto que las siguientes SageMaker imágenes queden en desuso.

Imágenes basadas en Python 3.8 publicadas end-of-lifeel 31 de octubre de 2024. A partir del 1 de noviembre de 2024, la SageMaker IA dejará de admitir estas imágenes y no se podrán seleccionar desde la interfaz de usuario de Studio Classic. Para evitar problemas de disconformidad normativa, si utiliza alguna de estas imágenes, le recomendamos que cambie a una imagen con una versión posterior.

SageMaker imágenes cuya obsolescencia está prevista

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
SageMaker CPU de distribución v0.12	1 de noviembre de 2024	`SageMaker Distribution v0` CPU es una imagen de Python 3.8 que incluye marcos populares para el machine learning, la ciencia de datos y la visualización en la CPU. Esto incluye marcos de aprendizaje profundo como PyTorch TensorFlow y Keras; paquetes populares de Python como numpy, scikit-learn y pandas; y como Jupyter Lab. IDEs Para obtener más información, consulta el repositorio de Amazon SageMaker AI Distribution.	0 sagemaker-distribution-cpu-v	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
SageMaker GPU Distribution v0.12	1 de noviembre de 2024	`SageMaker Distribution v0` GPU es una imagen de Python 3.8 que incluye marcos populares para el machine learning, la ciencia de datos y la visualización en la GPU. Esto incluye marcos de aprendizaje profundo como PyTorch TensorFlow y Keras; paquetes populares de Python como numpy, scikit-learn y pandas; y como Jupyter Lab. IDEs Para obtener más información, consulta el repositorio de Amazon SageMaker AI Distribution.	0 sagemaker-distribution-gpu-v	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
Base Python 2.0	1 de noviembre de 2024	Imagen oficial de Python 3.8 DockerHub con boto3 e AWS CLI incluida.	sagemaker-base-python-38	Python 3 (python3)	Python 3.8
Data Science 2.0	1 de noviembre de 2024	`Data Science 2.0` es una imagen conda de Python 3.8 basada en Ubuntu versión 22.04. Incluye los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.	sagemaker-data-science-38	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 1.13 Python 3.9 optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.13 con CUDA 11.3 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-1.13-cpu-py39	Python 3 (python3)	Python 3.9

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 1.13 Python 3.9 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.13 con CUDA 11.7 incluyen contenedores para el entrenamiento en la GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-1.13-gpu-py39	Python 3 (python3)	Python 3.9

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 1.12 Python 3.8 optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.12 con CUDA 11.3 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers para PyTorch 1.12.0.	pytorch-1.12-cpu-py38	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 1.12 Python 3.8 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.12 con CUDA 11.3 incluyen contenedores para el entrenamiento en la GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers para PyTorch 1.12.0.	pytorch-1.12-gpu-py38	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 1.10 Python 3.8 optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.10 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la AWS escalabilidad. Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.10.2 sobre SageMaker IA.	pytorch-1.10-cpu-py38	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 1.10 Python 3.8 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.10 con CUDA 11.3 incluyen contenedores para el entrenamiento en la GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers para la PyTorch versión 1.10.2 sobre SageMaker IA.	pytorch-1.10-gpu-py38	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
SparkAnalytics 1.0	1 de noviembre de 2024	Edición individual de Anaconda con núcleos PySpark Spark. Para obtener más información, consulte sparkmagic.	sagemaker-sparkanalytics-v1	• SparkMagic Spark (_sparkmagic-sparkkernel) conda-env-sm • SparkMagic PySpark conda-env-sm(_sparkmagic-pysparkkern) • Glue Spark (conda-env-sm_glu_is-glue_spark) • Glue Python [PySpay	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
				Ray] (conda_ env-sm_glu _is-glue_ pysparl	
TensorFlow 2.13.0 Python 3.10 Optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.13 con CUDA 11.8 incluyen contenedo res para el entrenamiento en la CPU, optimizad os para el rendimiento y la escalabil idad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de la versión para contenedo res de aprendiza je profundo.	tensorflo w-2.13.0-cpu- py310-ubuntu20 .04-sagemaker- v1.0	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.13.0 Python 3.10 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.13 con CUDA 11.8 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.13.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.6 Python 3.8 optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.6 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad AWS. Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.6.	tensorflow-2.6-cpu-py38-ubuntu20.04-v1	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.6 Python 3.8 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.6 con CUDA 11.2 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.6.	tensorflow-2.6-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04-v1	Python 3 (python3)	Python 3.8

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 2.0.1 Python 3.10 Optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.0.1 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.0.1-cpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 2.0.1 Python 3.10 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.0.1 con CUDA 12.1 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.0.1-gpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 2.0.0 Python 3.10 Optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.0.0 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.0.0-cpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
PyTorch 2.0.0 Python 3.10 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para PyTorch 2.0.0 con CUDA 11.8 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	pytorch-2.0.0-gpu-py310	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.12.0 Python 3.10 Optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.12.0 con CUDA 11.2 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.12.0-cpu-py310-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.12.0 Python 3.10 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para la TensorFlow versión 2.12.0 con CUDA 11.8 incluyen contenedores para el entrenamiento en la GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.12.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker-v1	Python 3 (python3)	Python 3.10

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.11.0 Python 3.9 Optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.11.0 con CUDA 11.2 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.11.0-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker-v1.1	Python 3 (python3)	Python 3.9

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.11.0 Python 3.9 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.11.0 con CUDA 11.2 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.11.0-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker-v1.1	Python 3 (python3)	Python 3.9

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.10 Python 3.9 optimizado para CPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.10 con CUDA 11.2 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.10.1-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker-v1.2	Python 3 (python3)	Python 3.9

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.10 Python 3.9 optimizado para GPU	1 de noviembre de 2024	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.10 con CUDA 11.2 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte Notas de versión para contenedores de aprendizaje profundo.	tensorflow-2.10.1-gpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker-v1.2	Python 3 (python3)	Python 3.9

Imágenes obsoletas

SageMaker La IA ha dejado de dar soporte a las siguientes imágenes. La obsolescencia se produce el día después de que alguno de los paquetes de la imagen llegue al final de su vida útil determinado por su publicador.

SageMaker imágenes cuya obsolescencia está prevista

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
Data Science	30 de octubre de 2023	Data Science es una imagen conda de Python 3.7 con los paquetes y bibliotecas de Python más utilizados, como NumPy SciKit Learn.	datascience-1.0	Python 3	Python 3.7
SageMaker JumpStart Ciencia de datos 1.0	30 de octubre de 2023	SageMaker JumpStart Data Science 1.0 es una JumpStart imagen que incluye paquetes y bibliotecas de uso común.	sagemaker-jumpstart-data-science-1.0	Python 3	Python 3.7
SageMaker JumpStart MXNet 1,0	30 de octubre de 2023	SageMaker JumpStart MXNet 1.0 es una JumpStart imagen que incluye MXNet.	sagemaker -jumpstart-mxnet-1.0	Python 3	Python 3.7
SageMaker JumpStart PyTorch 1,0	30 de octubre de 2023	SageMaker JumpStart PyTorch 1.0 es una JumpStart imagen que incluye PyTorch.	sagemaker -jumpstart-pytorch-1.0	Python 3	Python 3.7

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
SageMaker JumpStart TensorFlow 1,0	30 de octubre de 2023	SageMaker JumpStart TensorFlow 1.0 es una JumpStart imagen que incluye TensorFlow.	sagemaker -jumpstart- tensorflow-1.0	Python 3	Python 3.7
SparkMagic	30 de octubre de 2023	Edición individua l de Anaconda con PySpark núcleos Spark. Para obtener más informaci ón, consulte sparkmagic.	sagemaker- sparkmagic	• PySpar • Spark	Python 3.7

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.3 Python 3.7 Optimizado para CPU	30 de octubre de 2023	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.3 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad AWS. Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers con TensorFlow 2.3.0.	tensorflow-2.3-cpu-py37-ubuntu18.04-v1	Python 3	Python 3.7

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 2.3 Python 3.7 Optimizado para GPU	30 de octubre de 2023	Los AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.3 con CUDA 11.0 incluyen contenedores para el entrenamiento en GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers para TensorFlow 2.3.1 con CUDA 11.0.	tensorflow-2.3-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04-v3	Python 3	Python 3.7

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 1.15 Python 3.7 Optimizado para CPU	30 de octubre de 2023	Los AWS Deep Learning Containers para la TensorFlow versión 1.15 incluyen contenedores para el entrenamiento en la CPU, optimizados para el rendimiento y la AWS escalabilidad. Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers v7.0 para TensorFlow.	tensorflow-1.15-cpu-py37-ubuntu18.04-v7	Python 3	Python 3.7

SageMaker Imagen	Fecha de baja	Description (Descripción)	Identificador de recursos	Kernels	Versión de Python
TensorFlow 1.15 Python 3.7 optimizado para GPU	30 de octubre de 2023	Los AWS Deep Learning Containers para la TensorFlow versión 1.15 con CUDA 11.0 incluyen contenedores para el entrenamiento en la GPU, optimizados para el rendimiento y la escalabilidad. AWS Para obtener más información, consulte AWS Deep Learning Containers v7.0 para TensorFlow.	tensorflow-1.15-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04-v8	Python 3	Python 3.7

Personaliza Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.

Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Existen cuatro opciones para personalizar el entorno de Amazon SageMaker Studio Classic. Aporta su propia SageMaker imagen, utiliza un script de configuración del ciclo de vida, adjunta los repositorios de Git sugeridos a Studio Classic o crea núcleos mediante entornos Conda persistentes en Amazon EFS. Utilice cada opción de forma individual o conjunta.

- Traiga su propia SageMaker imagen: una SageMaker imagen es un archivo que identifica los núcleos, los paquetes de idioma y otras dependencias necesarias para ejecutar un cuaderno de Jupyter en Amazon Studio Classic. SageMaker Amazon SageMaker AI proporciona muchas imágenes integradas para que las utilices. Si necesita una funcionalidad diferente, puede llevar sus propias imágenes personalizadas a Studio Classic.
- Utilice las configuraciones del ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic: las configuraciones del ciclo de vida son scripts de shell activados por eventos del ciclo de vida de Amazon SageMaker Studio Classic, como iniciar un nuevo bloc de notas de Studio Classic. Puede utilizar las configuraciones del ciclo de vida para automatizar la personalización de su entorno de Studio Classic. Por ejemplo, puede instalar paquetes personalizados, configurar extensiones de notebook, cargar previamente conjuntos de datos y configurar repositorios de código fuente.
- Adjunta los repositorios de Git sugeridos a Studio Classic: puedes adjuntar el repositorio de Git sugerido URLs a nivel de dominio de Amazon SageMaker AI o perfil de usuario. A continuación, puede seleccionar la URL del repositorio de la lista de sugerencias y clonarla en su entorno mediante la extensión de Git en Studio Classic.
- Mantener los entornos de Conda en el volumen de Amazon EFS de Studio Classic: Studio Classic utiliza un volumen de Amazon EFS como capa de almacenamiento persistente. Puede guardar su entorno de Conda en este volumen de Amazon EFS y, a continuación, utilizar el entorno guardado para crear kernels. Studio Classic recoge automáticamente todos los entornos válidos guardados en Amazon EFS como KernelGateway núcleos. Estos kernels persisten hasta que se reinicia el kernel, la aplicación y Studio Classic. Para obtener más información, consulte la sección Persistir los entornos de Conda en el volumen EFS de Studio Classic en Cuatro enfoques para administrar paquetes de Python en los cuadernos de Amazon SageMaker Studio Classic.

En los temas siguientes se muestra cómo utilizar estas tres opciones para personalizar el entorno de Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic
- Utilice las configuraciones del ciclo de vida para personalizar Amazon SageMaker Studio Classic
- Adjunta los repositorios de Git sugeridos a Amazon SageMaker Studio Classic

Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Una SageMaker imagen es un archivo que identifica los núcleos, los paquetes de idioma y otras dependencias necesarias para ejecutar un cuaderno de Jupyter en Amazon Studio Classic. SageMaker Estas imágenes se utilizan para crear un entorno desde el que se ejecutan los cuadernos de Jupyter. Amazon SageMaker AI proporciona muchas imágenes integradas para que las utilices. Para ver la lista de imágenes integradas, consulte SageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic.

Si necesita una funcionalidad diferente, puede llevar sus propias imágenes personalizadas a Studio Classic. Puede crear imágenes y versiones de imágenes y adjuntar versiones de imágenes a su dominio o espacio compartido mediante el panel de control de SageMaker IA AWS SDK para Python (Boto3), y AWS Command Line Interface (AWS CLI). También puedes crear imágenes y versiones de imágenes con la consola de SageMaker IA, incluso si no te has incorporado a un dominio de SageMaker IA. SageMaker AI proporciona ejemplos de Dockerfiles para usarlos como punto de partida para tus SageMaker imágenes personalizadas en el repositorio de muestras de imágenes personalizadas de SageMaker Studio Classic.

En los siguientes temas se explica cómo crear tu propia imagen mediante la consola de SageMaker IA o AWS CLI, a continuación, lanzar la imagen en Studio Classic. Para ver un artículo de blog similar, consulte Cómo incorporar su propio entorno R a Amazon SageMaker Studio Classic. Para ver cuadernos que muestran cómo crear su propia imagen para utilizarla en el entrenamiento y la inferencia, consulte la CLI de compilación de contenedores clásicos de Amazon SageMaker Studio.

Terminología clave

En la siguiente sección se definen los términos clave para llevar su propia imagen para su uso con Studio Classic.

- Dockerfile: un Dockerfile es un archivo que identifica los paquetes de idioma y otras dependencias de la imagen de Docker.
- Imagen de Docker: la imagen de Docker es un Dockerfile compilado. Esta imagen está registrada en Amazon ECR y sirve de base para la imagen de SageMaker IA.
- SageMaker imagen: una SageMaker imagen es el soporte para un conjunto de versiones de imágenes de SageMaker IA basadas en imágenes de Docker. Cada versión de imagen es inmutable.
- Versión de imagen: una versión de imagen de una SageMaker imagen representa una imagen de Docker y se almacena en un repositorio de Amazon ECR. Cada versión de imagen es inmutable. Estas versiones de imágenes se pueden asociar a un dominio o espacio compartido y usarse con Studio Classic.

Temas

- Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas para Amazon SageMaker Studio Classic
- Requisitos previos para imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic
- Añadir una imagen de Docker compatible con Amazon SageMaker Studio Classic a Amazon ECR
- Creación de una SageMaker imagen personalizada para Amazon SageMaker Studio Classic
- Adjunta una SageMaker imagen personalizada en Amazon SageMaker Studio Classic
- Lanzamiento de una SageMaker imagen personalizada en Amazon SageMaker Studio Classic
- Limpie los recursos para imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic

Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas para Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Las siguientes especificaciones se aplican a la imagen del contenedor que se representa mediante una versión de imagen de SageMaker IA.

Ejecutar la imagen

`ENTRYPOINT`y se anulan `CMD` las instrucciones para permitir que la imagen se ejecute como una KernelGateway aplicación.

El puerto 8888 de la imagen está reservado para ejecutar el servidor KernelGateway web.

Detener la imagen

La API `DeleteApp` emite el equivalente de un comando `docker stop`. Los demás procesos del contenedor no recibirán las SIGKILL/SIGTERM señales.

Descubrimiento de kernel

SageMaker La IA reconoce los núcleos tal y como los definen las especificaciones del núcleo de Jupyter.

Puede especificar una lista de kernels que se van a mostrar antes de ejecutar la imagen. Si no se especifica, se muestra python3. Utilice la DescribeAppImageConfigAPI para ver la lista de núcleos.

Los entornos Conda se reconocen como especificaciones del kernel de forma predeterminada.

Sistema de archivos

Los directorios `/opt/.sagemakerinternal` y `/opt/ml` están reservados. Es posible que los datos de estos directorios no estén visibles en tiempo de ejecución.

Datos de usuario

Cada usuario de un dominio obtiene un directorio de usuarios en un volumen compartido de Amazon Elastic File System de la imagen. La ubicación del directorio del usuario actual en el volumen de Amazon EFS se puede configurar. El directorio `/home/sagemaker-user` es la ubicación predeterminada del archivo.

SageMaker La IA configura los UID/GID mapeos POSIX entre la imagen y el host. De forma predeterminada, mapea las del usuario raíz UID/GID (0/0) con las del host. UID/GID

Puede especificar estos valores mediante la CreateAppImageConfigAPI.

Límites de GID/UID

Amazon SageMaker Studio Classic solo admite lo siguiente `DefaultUID` y `DefaultGID` combinaciones:

- DefaultUID: 1000 y DefaultGID: 100, que corresponde a un usuario sin privilegios.
- DefaultUID: 0 y DefaultGID: 0, que corresponde al acceso raíz.

Metadatos

Hay un archivo de metadatos en `/opt/ml/metadata/resource-metadata.json`. No se añaden variables de entorno adicionales a las variables definidas en la imagen. Para obtener más información, consulte Obtener metadatos de aplicaciones.

GPU

En una instancia de GPU, la imagen se ejecuta con la opción `--gpus`. Solo debe incluirse el kit de herramientas CUDA en la imagen, no en los controladores NVIDIA. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de NVIDIA.

Métricas y registro

Los registros del KernelGateway proceso se envían a Amazon CloudWatch en la cuenta del cliente. El nombre del grupo de registro es `/aws/sagemaker/studio`. El nombre del flujo de registro. es `$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName`.

Tamaño de imagen

Limitado a 35 GB. Para ver el tamaño de la imagen, ejecute `docker image ls`.

Ejemplo de Dockerfile

El siguiente ejemplo de Dockerfile crea un Amazon Linux 2 basado en imágenes, instala paquetes de terceros y el kernel `python3`, y establece el ámbito para el usuario sin privilegios.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2

ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID="1000"
ARG NB_GID="100"

RUN \
    yum install --assumeyes python3 shadow-utils && \
    useradd --create-home --shell /bin/bash --gid "${NB_GID}" --uid ${NB_UID}
 ${NB_USER} && \
    yum clean all && \
    jupyter-activity-monitor-extension \
    python3 -m pip install ipykernel && \
    python3 -m ipykernel install

USER ${NB_UID}
```

Requisitos previos para imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Debe cumplir los siguientes requisitos previos para traer su propio contenedor para usarlo con Amazon SageMaker Studio Classic.

- La aplicación Docker. Para obtener información sobre cómo configurar Docker, consulte Orientación y configuración.
- Instálelo AWS CLI siguiendo los pasos que se indican en Cómo empezar con. AWS CLI
- Una copia local de cualquier Dockerfile para crear una imagen compatible con Studio Classic. Para ver ejemplos de imágenes personalizadas, consulta el repositorio de ejemplos de imágenes personalizadas de SageMaker AI Studio Classic.
- Permisos para acceder al servicio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para obtener más información, consulte Políticas administradas de Amazon ECR.
- Un rol AWS Identity and Access Management de ejecución al que se adjunta la AmazonSageMakerFullAccesspolítica. Si te has incorporado al dominio de Amazon SageMaker AI, puedes obtener el puesto en la sección Resumen del dominio del panel de control de SageMaker IA.
- Instale la CLI de compilación de imágenes de Studio Classic siguiendo los pasos de SageMaker Docker Build. Esta CLI le permite crear un Dockerfile utilizando. AWS CodeBuild

Añadir una imagen de Docker compatible con Amazon SageMaker Studio Classic a Amazon ECR

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Lleve a cabo los siguientes pasos para agregar una imagen de contenedor a Amazon ECR:

- Cree un repositorio de Amazon ECR.
- Autentíquese en Amazon ECR.
- Cree una imagen de Docker compatible con Studio Classic.
- Cargue la imagen en el repositorio de Amazon ECR.

> **Note**
>
> El repositorio de Amazon ECR debe estar en el mismo lugar Región de AWS que Studio Classic.

Para crear y añadir una imagen de contenedor a Amazon ECR

1. Cree un repositorio de Amazon ECR usando AWS CLI. Para crear el repositorio mediante la consola de Amazon ECR, consulte Crear un repositorio.

   ```
   aws ecr create-repository \
       --repository-name smstudio-custom \
       --image-scanning-configuration scanOnPush=true
   ```

   El resultado debería ser similar al siguiente.

   ```
   {
       "repository": {
           "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/smstudio-
   custom",
           "registryId": "acct-id",
           "repositoryName": "smstudio-custom",
           "repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/smstudio-custom",
           ...
       }
   }
   ```

2. Genere el `Dockerfile` con la CLI de compilación de imágenes de Studio Classic. El punto (.) especifica que Dockerfile debe estar en el contexto del comando de compilación. Este comando crea la imagen y carga la imagen compilada en el repositorio ECR. A continuación, emite el URI de la imagen.

   ```
   sm-docker build . --repository smstudio-custom:custom
   ```

   El resultado debería ser similar al siguiente.

   ```
   Image URI: <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<image_name>
   ```

Creación de una SageMaker imagen personalizada para Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En este tema se describe cómo crear una SageMaker imagen personalizada mediante la consola SageMaker AI o AWS CLI.

Al crear una imagen desde la consola, la SageMaker IA también crea una versión inicial de la imagen. La versión de la imagen representa una imagen de contenedor en Amazon Elastic Container Registry (ECR). La imagen del contenedor debe cumplir los requisitos para su uso en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas para Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener información sobre cómo probar la imagen localmente y resolver problemas comunes, consulte el repositorio de muestras de imágenes personalizadas de SageMaker Studio Classic.

Una vez que haya creado SageMaker la imagen personalizada, debe adjuntarla a su dominio o espacio compartido para usarla con Studio Classic. Para obtener más información, consulte Adjunta una SageMaker imagen personalizada en Amazon SageMaker Studio Classic.

Cree una SageMaker imagen desde la consola

En la siguiente sección, se muestra cómo crear una SageMaker imagen personalizada desde la consola de SageMaker IA.

Para crear una imagen

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administrador, elija Imágenes.
4. En la página Imágenes personalizadas, elija Crear imagen.
5. Para Fuente de imagen, introduzca la ruta de registro de la imagen de contenedor en Amazon ECR. La ruta tiene el siguiente formato:

   ```
   acct-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo-name[:tag] or [@digest]
   ```
6. Seleccione Siguiente.
7. En Propiedades de imagen, introduzca lo siguiente:

   - Nombre de imagen: el nombre debe ser exclusivo de su cuenta en la Región de AWS actual.
   - (Opcional) Nombre para mostrar: nombre que se muestra en la interfaz de usuario de Studio Classic. Cuando no se proporciona, se muestra `Image name`.
   - (Opcional) Descripción: descripción de la imagen.
   - Función de IAM: la función debe tener la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta. Utilice el menú desplegable para elegir una de las opciones siguientes:
     - Crear un nuevo rol: especifique cualquier bucket adicional de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) al que desee que los usuarios de sus cuadernos tengan acceso. Si no desea permitir el acceso a buckets adicionales, elija Ninguno.

       SageMaker La IA vincula la `AmazonSageMakerFullAccess` política a la función. El rol permite a los usuarios de sus cuadernos acceder a los buckets de S3 que aparecen junto a las marcas de verificación.
     - Introducir un ARN de rol de IAM personalizado: introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su rol de IAM.

- Usar rol existente: elija uno de los roles existentes de la lista.

- (Opcional) Etiquetas de imagen: elija Añadir nueva etiqueta. Puede añadir hasta 50 etiquetas. Las etiquetas se pueden buscar mediante la interfaz de usuario de Studio Classic, la consola de SageMaker IA o la `Search` API de SageMaker IA.

8. Elija Enviar.

La nueva imagen se muestra en la lista Imágenes personalizadas y se resalta brevemente. Una vez creada correctamente la imagen, puede elegir el nombre de la imagen para ver sus propiedades o elegir Crear versión para crear otra versión.

Para crear otra versión de la imagen

1. Elija Crear versión en la misma fila que la imagen.
2. Para Fuente de imagen, introduzca la ruta de registro de la imagen de contenedor de Amazon ECR. La imagen del contenedor no debe ser la misma imagen que se usó en una versión anterior de la SageMaker imagen.

Cree una SageMaker imagen a partir de AWS CLI

Realice los siguientes pasos para crear una SageMaker imagen a partir de la imagen del contenedor mediante el AWS CLI.

- Cree una `Image`.
- Cree una `ImageVersion`.
- Cree un archivo de configuración.
- Cree una `AppImageConfig`.

Para crear las entidades SageMaker de imagen

1. Cree una SageMaker imagen.

```
aws sagemaker create-image \
    --image-name custom-image \
    --role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/custom-image"
}
```

2. Cree una versión SageMaker de imagen a partir de la imagen del contenedor.

```
aws sagemaker create-image-version \
    --image-name custom-image \
    --base-image <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smstudio-custom:custom-image
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/custom-image/1"
}
```

3. Compruebe que la versión de la imagen se haya creado correctamente.

```
aws sagemaker describe-image-version \
    --image-name custom-image \
    --version-number 1
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/custom-image/1",
    "ImageVersionStatus": "CREATED"
}
```

> **Note**
>
> Si la respuesta es `"ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED"`, también incluye el motivo del error. Un problema de permisos es una causa común de error. También puedes comprobar tus CloudWatch registros de Amazon si se produce un error al iniciar o ejecutar la KernelGateway aplicación para obtener una imagen personalizada. El

nombre del grupo de registro es `/aws/sagemaker/studio`. El nombre del flujo de registro es `$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName`.

4. Cree un archivo de configuración llamado `app-image-config-input.json`. El valor `Name` de `KernelSpecs` debe coincidir con el nombre de kernelSpec disponible en la imagen asociada a esta `AppImageConfig`. Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede encontrar las kernelSpecs disponibles en una imagen ejecutando `jupyter-kernelspec list` desde un intérprete de comandos dentro del contenedor. `MountPath` es la ruta dentro de la imagen para montar el directorio principal de Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Debe ser diferente de la ruta que utiliza dentro del contenedor porque esa ruta se anulará cuando se monte el directorio principal de Amazon EFS.

   > **Note**
   >
   > Las siguientes combinaciones de `DefaultUID` y `DefaultGID` son los únicos valores aceptables:
   >
   > - DefaultUID: 1000 y DefaultGID: 100
   > - DefaultUID: 0 y DefaultGID: 0

```
{
    "AppImageConfigName": "custom-image-config",
    "KernelGatewayImageConfig": {
        "KernelSpecs": [
            {
                "Name": "python3",
                "DisplayName": "Python 3 (ipykernel)"
            }
        ],
        "FileSystemConfig": {
            "MountPath": "/home/sagemaker-user",
            "DefaultUid": 1000,
            "DefaultGid": 100
        }
    }
}
```

5. Crea el archivo AppImageConfig con el archivo creado en el paso anterior.

```
aws sagemaker create-app-image-config \
    --cli-input-json file://app-image-config-input.json
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/
custom-image-config"
}
```

Adjunta una SageMaker imagen personalizada en Amazon SageMaker Studio Classic

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio

Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Para usar una SageMaker imagen personalizada, debes adjuntar una versión de la imagen a tu dominio o espacio compartido. Al adjuntar una versión de imagen, aparece en el iniciador de SageMaker Studio Classic y está disponible en la lista desplegable Seleccionar imagen, que los usuarios utilizan para iniciar una actividad o cambiar la imagen utilizada en un bloc de notas.

Para que una SageMaker imagen personalizada esté disponible para todos los usuarios de un dominio, debe adjuntarla al dominio. Para que una imagen esté disponible para todos los usuarios de un espacio compartido, puede asociarla al espacio compartido. Para que una imagen esté disponible para un solo usuario, asocie la imagen al perfil del usuario. Al adjuntar una imagen, SageMaker AI utiliza la versión más reciente de la imagen de forma predeterminada. También puede asociar una versión de imagen específica. Después de adjuntar la versión, puedes elegirla en el SageMaker AI Launcher o en el selector de imágenes al abrir un bloc de notas.

Existe un límite en el número de versiones de imágenes que se pueden asociar en cualquier momento. Una vez alcanzado el límite, debe desasociar una versión para asociar otra versión de la imagen.

En las siguientes secciones se muestra cómo adjuntar una SageMaker imagen personalizada a tu dominio mediante la consola SageMaker AI o el AWS CLI. Solo puede asociar una imagen personalizada a un espacio compartido mediante la AWS CLI.

Adjunta la SageMaker imagen a un dominio

Adjunte la SageMaker imagen mediante la consola

En este tema se describe cómo puedes adjuntar una versión de SageMaker imagen personalizada existente a tu dominio mediante el panel de control de SageMaker IA. También puedes crear una imagen y una versión de SageMaker imagen personalizadas y, a continuación, adjuntar esa versión a tu dominio. Para obtener información sobre el procedimiento para crear una imagen y una versión de imagen, consulte Creación de una SageMaker imagen personalizada para Amazon SageMaker Studio Classic.

Para asociar una imagen existente

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione el dominio al que quiera asociar la imagen.
5. En la página Detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.
6. En la pestaña Entorno, en Imágenes personalizadas de SageMaker Studio Classic adjuntas al dominio, selecciona Adjuntar imagen.
7. Para Fuente de imagen, seleccione Imagen existente.
8. Elija en la lista una imagen existente.
9. Elija una versión de la imagen en la lista.
10. Elija Siguiente.
11. Compruebe los valores para Nombre de la imagen, Nombre para mostrar de la imagen y Descripción.
12. Elija el rol de IAM. Para obtener más información, consulte Creación de una SageMaker imagen personalizada para Amazon SageMaker Studio Classic.
13. (Opcional) Agregar etiquetas para la imagen.
14. Especifique la ruta de montaje de EFS. Esta es la ruta dentro de la imagen para montar el directorio principal de Amazon Elastic File System (EFS) del usuario.
15. En Tipo de imagen, selecciona Imagen de SageMaker estudio
16. Para Nombre del kernel, introduzca el nombre de un kernel existente en la imagen. Para obtener información sobre cómo obtener la información del núcleo a partir de la imagen, consulte DESARROLLO en el repositorio de muestras de imágenes personalizadas de SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte las secciones Descubrimiento de kernel y Datos de usuario de Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas para Amazon SageMaker Studio Classic.
17. (Opcional) Para Nombre de visualización del kernel, introduzca el nombre para mostrar del kernel.
18. Seleccione Añadir kernel.
19. Elija Enviar.

    - Espere a que la versión de la imagen se asocie al dominio. Cuando se asocia, la versión se muestra en la lista Imágenes personalizadas y aparece resaltada brevemente.

Adjunte la SageMaker imagen mediante el AWS CLI

En las siguientes secciones se muestra cómo adjuntar una SageMaker imagen personalizada al crear un nuevo dominio o actualizar el dominio existente mediante el AWS CLI.

Adjunta la SageMaker imagen a un dominio nuevo

En la siguiente sección se muestra cómo crear un nuevo dominio con la versión asociada. Estos pasos requieren que especifique la información y el rol de ejecución de Amazon Virtual Private Cloud (VPC) necesarios para crear el dominio. Debe realizar los siguientes pasos para crear el dominio y adjuntar la SageMaker imagen personalizada:

- Obtenga su ID de VPC y su subred predeterminados. IDs
- Cree el archivo de configuración para el dominio, que especifica la imagen.
- Creación del dominio con el archivo de configuración.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Obtenga su ID de VPC predeterminado.

   ```
   aws ec2 describe-vpcs \
       --filters Name=isDefault,Values=true \
       --query "Vpcs[0].VpcId" --output text
   ```

   El resultado debería ser similar al siguiente.

   ```
   vpc-xxxxxxxx
   ```

2. Obtenga su subred predeterminada IDs con el ID de VPC del paso anterior.

   ```
   aws ec2 describe-subnets \
       --filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \
       --query "Subnets[*].SubnetId" --output json
   ```

   El resultado debería ser similar al siguiente.

   ```
   [
       "subnet-b55171dd",
       "subnet-8a5f99c6",
   ```

```
    "subnet-e88d1392"
]
```

3. Cree un archivo de configuración llamado `create-domain-input.json`. Inserte el ID de VPC, la subred IDs y los `AppImageConfigName` pasos anteriores. `ImageName` Dado que no se especifica `ImageVersionNumber`, se utiliza la versión más reciente de la imagen, que es la única versión en este caso.

```
{
    "DomainName": "domain-with-custom-image",
    "VpcId": "<vpc-id>",
    "SubnetIds": [
        "<subnet-ids>"
    ],
    "DefaultUserSettings": {
        "ExecutionRole": "<execution-role>",
        "KernelGatewayAppSettings": {
            "CustomImages": [
                {
                    "ImageName": "custom-image",
                    "AppImageConfigName": "custom-image-config"
                }
            ]
        }
    },
    "AuthMode": "IAM"
}
```

4. Cree el dominio con la imagen personalizada SageMaker adjunta.

```
aws sagemaker create-domain \
    --cli-input-json file://create-domain-input.json
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx",
    "Url": "https://d-xxxxxxxxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/..."
}
```

Adjunta la SageMaker imagen a tu dominio actual

Si te has incorporado a un dominio de SageMaker IA, puedes adjuntar la imagen personalizada a tu dominio actual. Para obtener más información sobre la incorporación a un dominio de SageMaker IA, consulte. Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI No tiene que especificar la información de VPC y el rol de ejecución al asociar una imagen personalizada a su dominio actual. Después de asociar la versión, debe eliminar todas las aplicaciones de su dominio y volver a abrir Studio Classic. Para obtener información acerca de cómo eliminar un volumen, consulte Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI.

Realiza los siguientes pasos para añadir la SageMaker imagen a tu dominio actual.

- Obtén la tuya `DomainID` desde el panel de control de SageMaker AI.
- Utilice el `DomainID` para obtener el `DefaultUserSettings` para el dominio.
- Agregue el `ImageName` y la `AppImageConfig` como una `CustomImage` a la `DefaultUserSettings`.
- Actualice el dominio para incluir la imagen personalizada.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione el dominio al que quiera asociar la imagen.
5. En la página de Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio.
6. En la pestaña Configuración del dominio, en Configuración general, busque el `DomainId`. El ID tendrá el siguiente formato: `d-xxxxxxxxxxxx`.
7. Utilice el ID de dominio para obtener la descripción del dominio.

```
aws sagemaker describe-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
```

```
    "DefaultUserSettings": {
      "KernelGatewayAppSettings": {
        "CustomImages": [
        ],
        ...
      }
    }
}
```

8. Guarde la sección de configuración de usuario predeterminada de la respuesta en un archivo denominado `default-user-settings.json`.
9. Inserte el `ImageName` y la `AppImageConfigName` de los pasos anteriores como imagen personalizada. Dado que no se especifica `ImageVersionNumber`, se utiliza la versión más reciente de la imagen, que es la única versión en este caso.

```
{
    "DefaultUserSettings": {
        "KernelGatewayAppSettings": {
           "CustomImages": [
              {
                 "ImageName": "string",
                 "AppImageConfigName": "string"
              }
           ],
           ...
        }
    }
}
```

10. Utilice el ID de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para actualizar el dominio.

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
    --cli-input-json file://default-user-settings.json
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}
```

Adjunta la SageMaker imagen a un espacio compartido

Solo puede adjuntar la SageMaker imagen a un espacio compartido mediante AWS CLI. Después de asociar la versión, debe eliminar todas las aplicaciones de su espacio compartido y volver a abrir Studio Classic. Para obtener información acerca de cómo eliminar un volumen, consulte Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI.

Realice los siguientes pasos para añadir la SageMaker imagen a un espacio compartido.

- Consíguelo `DomainID` desde el panel de control de SageMaker AI.
- Utilice el `DomainID` para obtener el `DefaultSpaceSettings` para el dominio.
- Agregue el `ImageName` y la `AppImageConfig` como una `CustomImage` a la `DefaultSpaceSettings`.
- Actualice su dominio para incluir la imagen personalizada para el espacio compartido.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu espacio compartido

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione el dominio al que quiera asociar la imagen.
5. En la página de Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio.
6. En la pestaña Configuración del dominio, en Configuración general, busque el `DomainId`. El ID tendrá el siguiente formato: `d-xxxxxxxxxxxx`.
7. Utilice el ID de dominio para obtener la descripción del dominio.

```
aws sagemaker describe-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
    ...
    "DefaultSpaceSettings": {
      "KernelGatewayAppSettings": {
        "CustomImages": [
```

```
        ],
        ...
      }
    }
}
```

8. Guarde la sección de configuración de espacio predeterminada de la respuesta en un archivo denominado `default-space-settings.json`.
9. Inserte el `ImageName` y la `AppImageConfigName` de los pasos anteriores como imagen personalizada. Dado que no se especifica `ImageVersionNumber`, se utiliza la versión más reciente de la imagen, que es la única versión en este caso.

```
{
    "DefaultSpaceSettings": {
        "KernelGatewayAppSettings": {
           "CustomImages": [
              {
                 "ImageName": "string",
                 "AppImageConfigName": "string"
              }
           ],
           ...
        }
    }
}
```

10. Utilice el ID de dominio y el archivo de configuración de espacio predeterminado para actualizar el dominio.

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
    --cli-input-json file://default-space-settings.json
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}
```

Vea la imagen adjunta en SageMaker AI

Tras crear la SageMaker imagen personalizada y adjuntarla a tu dominio, la imagen aparecerá en la pestaña Entorno del dominio. Solo puede ver las imágenes adjuntas de los espacios compartidos AWS CLI mediante el siguiente comando.

```
aws sagemaker describe-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>
```

Lanzamiento de una SageMaker imagen personalizada en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Tras crear la SageMaker imagen personalizada y adjuntarla a su dominio o espacio compartido, la imagen personalizada y el núcleo aparecen en los selectores del cuadro de diálogo Cambiar entorno del lanzador clásico de Studio.

Para iniciar y seleccionar la imagen personalizada y el kernel

1. En Amazon SageMaker Studio Classic, abre el lanzador. Para abrir el Launcher, selecciona Amazon SageMaker Studio Classic en la parte superior izquierda de la interfaz de Studio Classic o usa el método abreviado `Ctrl + Shift + L` de teclado.

   Para obtener más información sobre todas las formas disponibles de abrir el lanzador, consulte Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher



2. En el lanzador, en la sección Cuadernos y recursos informáticos, seleccione Cambiar entorno.
3. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar su Imagen en la sección Imagen personalizada, y también su Kernel y, a continuación, seleccione Seleccionar.
4. En el lanzador, seleccione Crear cuaderno o Abrir terminal de imágenes. El cuaderno o el terminal se inician en la imagen personalizada y el kernel seleccionados.

Para cambiar la imagen o el kernel en un cuaderno abierto, consulte Cambiar la imagen o el núcleo de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

> **Note**
>
> Si encuentras un error al lanzar la imagen, comprueba tus CloudWatch registros de Amazon. El nombre del grupo de registro es `/aws/sagemaker/studio`. El nombre del flujo de registro es `$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName`.

Limpie los recursos para imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En las siguientes secciones se muestra cómo limpiar los recursos que creaste en las secciones anteriores desde la consola de SageMaker IA o AWS CLI. Lleve a cabo los siguientes pasos para limpiar los recursos:

- Desasocie la imagen y las versiones de imagen de su dominio.
- Elimine la imagen, la versión de la imagen y la configuración de imágenes de la aplicación.
- Elimine la imagen del contenedor y el repositorio de Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Eliminación de un repositorio.

Limpia los recursos de la consola de SageMaker IA

En la siguiente sección, se muestra cómo limpiar los recursos de la consola de SageMaker IA.

Al desasociar una imagen de un dominio, se desasocian todas las versiones de la imagen. Cuando se desasocia una imagen, todos los usuarios del dominio pierden el acceso a las versiones de imagen. Un cuaderno en ejecución que tenga una sesión de kernel en una versión de imagen cuando la versión se desasocie seguirá ejecutándose. Cuando se detiene el cuaderno o se cierra el kernel, la versión de la imagen deja de estar disponible.

Para eliminar una imagen

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administrador, elija Imágenes.

4. En Imágenes de Custom SageMaker Studio Classic adjuntas al dominio, selecciona la imagen y, a continuación, selecciona Separar.
5. (Opcional) Para eliminar la imagen y todas las versiones de SageMaker AI, selecciona Eliminar también las imágenes seleccionadas... . Esto no elimina las imágenes de contenedor asociadas de Amazon ECR.
6. Elija Desasociar.

Limpie los recursos del AWS CLI

En la siguiente sección se muestra cómo limpiar recursos desde la AWS CLI.

Cómo limpiar los recursos

1. Desasocie la imagen y las versiones de imagen del dominio pasando una lista de imágenes personalizadas vacía al dominio. Abra el archivo `default-user-settings.json` que creó en Adjunta la SageMaker imagen a tu dominio actual. Para desasociar la imagen y la versión de la imagen de un espacio compartido, abra el archivo `default-space-settings.json`.
2. Elimine las imágenes personalizadas y guarde el archivo.

```
"DefaultUserSettings": {
  "KernelGatewayAppSettings": {
     "CustomImages": [
     ],
     ...
  },
  ...
}
```

3. Utilice el ID de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para actualizar el dominio. Para actualizar su espacio compartido, use el archivo de configuración de espacio predeterminado.

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
    --cli-input-json file://default-user-settings.json
```

El resultado debería ser similar al siguiente.

```
{
```

```
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}
```

4. Elimine la configuración de imágenes de la aplicación.

```
aws sagemaker delete-app-image-config \
    --app-image-config-name custom-image-config
```

5. Elimine la SageMaker imagen, lo que también eliminará todas las versiones de la imagen. Las imágenes de contenedores de ECR representadas por las versiones de la imagen no se eliminan.

```
aws sagemaker delete-image \
    --image-name custom-image
```

Utilice las configuraciones del ciclo de vida para personalizar Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker Studio Classic activa los scripts de shell de configuración del ciclo de vida durante eventos importantes del ciclo de vida, como iniciar un nuevo bloc de notas de Studio Classic. Puede utilizar las configuraciones del ciclo de vida para automatizar la personalización de su entorno de Studio Classic. Esta personalización incluye la instalación de paquetes personalizados, la configuración de extensiones de cuadernos, la precarga de conjuntos de datos y la configuración de repositorios de código fuente.

El uso de configuraciones del ciclo de vida le proporciona flexibilidad y control para configurar Studio Classic para satisfacer sus necesidades específicas. Por ejemplo, puede utilizar imágenes de

contenedor personalizadas con scripts de configuración del ciclo de vida para modificar el entorno. En primer lugar, cree un conjunto mínimo de imágenes de contenedor base y, a continuación, instale los paquetes y las bibliotecas más utilizados en esas imágenes. Una vez que haya completado las imágenes, utilice las configuraciones del ciclo de vida para instalar paquetes adicionales para casos de uso específicos. Esto le brinda flexibilidad para modificar el entorno en todos sus equipos de ciencia de datos y machine learning en función de sus necesidades.

Los usuarios solo pueden seleccionar los scripts de configuración del ciclo de vida a los que tienen acceso. Si bien puede dar acceso a varios scripts de configuración del ciclo de vida, también puede establecer scripts de configuración del ciclo de vida predeterminados para recursos. Según el recurso para el que esté establecida la configuración del ciclo de vida predeterminada, la configuración predeterminada se ejecuta automáticamente o es la primera opción que se muestra.

Para ver ejemplos de scripts de configuración del ciclo de vida, consulte el GitHub repositorio de ejemplos de configuración del ciclo de vida de Studio Classic. Para ver un blog sobre la implementación de la configuración del ciclo de vida, consulte Personalización de Amazon SageMaker Studio Classic mediante configuraciones del ciclo de vida.

> **Note**
>
> Cada script tiene un límite de 16 384 caracteres.

Temas

- Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic
- Establecer las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas para Amazon SageMaker Studio Classic
- Depuración de configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio Classic
- Actualice y separe las configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio Classic

Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica

del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker AI proporciona aplicaciones interactivas que permiten la interfaz visual, la creación de código y la experiencia de ejecución de Studio Classic. En esta serie, se muestra cómo crear una configuración de ciclo de vida y asociarla a un dominio de SageMaker IA.

Los tipos de aplicación pueden ser de `JupyterServer` o de `KernelGateway`.

- Aplicaciones de **`JupyterServer`**: este tipo de aplicación permite el acceso a la interfaz visual de Studio Classic. Cada usuario y espacio compartido de Studio Classic tiene su propia JupyterServer aplicación.
- Aplicaciones de **`KernelGateway`**: este tipo de aplicación permite el acceso al entorno de ejecución de código y a los kernels de sus cuadernos y terminales de Studio Classic. Para obtener más información, consulte Puerta de enlace del kernel de Jupyter.

Para obtener más información sobre la arquitectura de Studio Classic y las aplicaciones de Studio Classic, consulte Uso de los cuadernos Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Cree una configuración de ciclo de AWS CLI vida desde Amazon SageMaker Studio Classic
- Cree una configuración de ciclo de vida desde la consola de SageMaker IA para Amazon SageMaker Studio Classic

Cree una configuración de ciclo de AWS CLI vida desde Amazon SageMaker Studio Classic

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los

recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En el siguiente tema, se muestra cómo crear una configuración de ciclo de vida mediante la AWS CLI automatización de la personalización de su entorno de Studio Classic.

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- AWS CLI Actualízala siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.
- En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.
- Inscríbase en un dominio de SageMaker IA siguiendo los pasos que se indican a continuaciónDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Paso 1: creación de una configuración del ciclo de vida

En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear un script de configuración del ciclo de vida que presente el mensaje `Hello World`.

> **Note**
>
> Cada script puede tener hasta 16 384 caracteres.

1. En su equipo local, cree un archivo con el nombre `my-script.sh` que contenga lo siguiente.

   ```
   #!/bin/bash
   set -eux
   echo 'Hello World!'
   ```

2. Convierta su archivo `my-script.sh` al formato base64. Este requisito evita errores debidos a la codificación del espaciado y los saltos de línea.

   ```
   LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in my-script.sh`
   ```

3. Cree una configuración del ciclo de vida para usar en Studio Classic. El siguiente comando crea una configuración del ciclo de vida que se ejecuta al iniciar una aplicación de `KernelGateway` asociada.

   ```
   aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
   --region region \
   --studio-lifecycle-config-name my-studio-lcc \
   --studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
   --studio-lifecycle-config-app-type KernelGateway
   ```

   Tenga en cuenta el ARN de la configuración del ciclo de vida recién creada que se devuelve. Este ARN es necesario para asociar la configuración del ciclo de vida a la aplicación.

Paso 2: Asociar la configuración del ciclo de vida a su dominio, perfil de usuario o espacio compartido

Para asociar la configuración del ciclo de vida, debe actualizar la `UserSettings` de su dominio o perfil de usuario, o la `SpaceSettings` de un espacio compartido. Todos los usuarios heredan los scripts de configuración del ciclo de vida que estén asociados a nivel de dominio. Sin embargo, los

scripts asociados en el nivel de perfil de usuario se refieren a un usuario específico, mientras que los scripts asociados en el nivel de espacio compartido se limitan al espacio compartido.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un perfil de usuario con la configuración del ciclo de vida asociada. También puede crear un nuevo dominio o espacio con una configuración del ciclo de vida asociada mediante los comandos create-domain y create-space, respectivamente.

Agregue el ARN de configuración del ciclo de vida del paso anterior a la configuración del tipo de aplicación correspondiente. Por ejemplo, colóquelo en la `JupyterServerAppSettings` del usuario. Puede agregar varias configuraciones de ciclo de vida al mismo tiempo pasando una lista de configuraciones de ciclo de vida. Cuando un usuario lanza una JupyterServer aplicación con el AWS CLI, puede pasar una configuración de ciclo de vida para utilizarla en lugar de la configuración predeterminada. La configuración del ciclo de vida que pase el usuario debe pertenecer a la lista de configuraciones del ciclo de vida incluida en la `JupyterServerAppSettings`.

```
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo actualizar un espacio compartido existente para asociar la configuración del ciclo de vida. También puede actualizar un dominio o perfil de usuario existente con una configuración de ciclo de vida adjunta mediante el comando update-domain. update-user-profile Al actualizar la lista de configuraciones del ciclo de vida asociadas, debe incluir todas las configuraciones del ciclo de vida como parte de la lista. Si una configuración del ciclo de vida no forma parte de esta lista, no se asociará a la aplicación.

```
aws sagemaker update-space --domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--region region \
--space-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
```

```
}'
```

Para obtener información sobre cómo establecer una configuración del ciclo de vida predeterminada para un recurso, consulte Establecer las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas para Amazon SageMaker Studio Classic.

Paso 3: Lanzar la aplicación con la configuración del ciclo de vida

Tras asociar una configuración del ciclo de vida a un dominio, perfil de usuario o espacio, el usuario puede seleccionarla al iniciar una aplicación con la AWS CLI. En esta sección, se describe cómo iniciar una aplicación con una configuración del ciclo de vida asociada. Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración del ciclo de vida predeterminada después de lanzar una JupyterServer aplicación, consulte. Establecer las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas para Amazon SageMaker Studio Classic

Inicie el tipo de aplicación deseado mediante el `create-app` comando y especifique el ARN de la configuración del ciclo de vida en el `resource-spec` argumento.

- En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una aplicación de `JupyterServer` con una configuración del ciclo de vida asociada. Al crear el `JupyterServer`, el `app-name` debe ser `default`. El ARN de configuración del ciclo de vida que se pasa como parte del `resource-spec` parámetro debe formar parte de la lista de configuraciones del ciclo de vida ARNs especificada `UserSettings` para su dominio o perfil de usuario, o `SpaceSettings` para un espacio compartido.

  ```
  aws sagemaker create-app --domain-id domain-id \
  --region region \
  --user-profile-name user-profile-name \
  --app-type JupyterServer \
  --resource-spec LifecycleConfigArn=lifecycle-configuration-arn \
  --app-name default
  ```

- En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una aplicación de `KernelGateway` con una configuración del ciclo de vida asociada.

  ```
  aws sagemaker create-app --domain-id domain-id \
  --region region \
  --user-profile-name user-profile-name \
  --app-type KernelGateway \
  --resource-spec LifecycleConfigArn=lifecycle-configuration-
  arn,SageMakerImageArn=sagemaker-image-arn,InstanceType=instance-type \
  ```

```
--app-name app-name
```

Cree una configuración de ciclo de vida desde la consola de SageMaker IA para Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En el siguiente tema se muestra cómo crear una configuración de ciclo de vida desde la consola Amazon SageMaker AI para automatizar la personalización de su entorno de Studio Classic.

Requisitos previos

Antes de comenzar este tutorial, complete el siguiente requisito previo:

- A bordo de Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Incorporar Amazon SageMaker Studio Classic.

Paso 2: Crear una nueva configuración del ciclo de vida

Puede crear una configuración de ciclo de vida introduciendo un script desde la consola de Amazon SageMaker AI.

> **Note**
>
> Cada script puede tener hasta 16 384 caracteres.

En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear un script de configuración del ciclo de vida que presente el mensaje `Hello World`.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, seleccione Configuraciones de ciclo de vida.
4. Seleccione la pestaña Studio.
5. Seleccione Crear configuración.
6. En Seleccionar tipo de configuración, seleccione el tipo de aplicación al que se debe asociar la configuración del ciclo de vida. Para obtener más información sobre cómo seleccionar a qué aplicación asociar la configuración del ciclo de vida, consulte Establecer las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas para Amazon SageMaker Studio Classic.
7. Elija Siguiente.
8. En la sección denominada Ajustes de configuración, escriba un nombre para la configuración del ciclo de vida.
9. En la sección Scripts, introduzca el siguiente contenido.

```
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'
```

10. (Opcional) Cree una etiqueta para la configuración de su ciclo de vida.
11. Seleccione Enviar.

Paso 2: Asociar la configuración del ciclo de vida a su dominio o perfil de usuario

Todos los usuarios heredan los scripts de configuración del ciclo de vida asociados en el nivel de dominio. Sin embargo, los scripts que están asociados en el nivel de perfil de usuario están dirigidos a un usuario específico.

Puede adjuntar múltiples configuraciones de ciclo de vida a un dominio o perfil de usuario tanto para las aplicaciones como para JupyterServer las KernelGateway aplicaciones.

> **Note**
>
> Para asociar una configuración del ciclo de vida a un espacio compartido, debe usar la AWS CLI. Para obtener más información, consulte Cree una configuración de ciclo de AWS CLI vida desde Amazon SageMaker Studio Classic.

En las secciones siguientes se muestra cómo asociar una configuración del ciclo de vida a su dominio o perfil de usuario.

Asociación a un dominio

A continuación, se muestra cómo adjuntar una configuración de ciclo de vida a tu dominio existente desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio al que quiera asociar la configuración de ciclo de vida.
5. En Detalles del dominio, elija la pestaña Entorno.
6. En Configuraciones de ciclo de vida para aplicaciones de Studio personales, elija Asociar.
7. En Fuente, seleccione Configuración existente.
8. En Configuraciones del ciclo de vida de Studio, seleccione la configuración del ciclo de vida que ha creado en el paso anterior.
9. Seleccione Asociar al dominio.

Asociación a su perfil de usuario

A continuación, se muestra cómo asociar una configuración del ciclo de vida a su perfil de usuario existente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio que contenga el perfil de usuario al que desee asociar la configuración de ciclo de vida.
5. En Perfiles de usuario, seleccione el perfil de usuario.
6. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
7. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Configuración de Studio.
8. En Configuraciones del ciclo de vida asociadas al usuario, seleccione Asociar.
9. En Fuente, seleccione Configuración existente.
10. En Configuraciones del ciclo de vida de Studio, seleccione la configuración del ciclo de vida que ha creado en el paso anterior.
11. Seleccione Adjuntar a perfil de usuario.

Paso 3: Iniciar una aplicación con la configuración del ciclo de vida

Después de asociar una configuración del ciclo de vida a un dominio o perfil de usuario, puede lanzar una aplicación con esa configuración del ciclo de vida asociada. La elección de la configuración del ciclo de vida con la que se va a iniciar depende del tipo de aplicación.

- JupyterServer: Al lanzar una JupyterServer aplicación desde la consola, la SageMaker IA siempre utiliza la configuración de ciclo de vida predeterminada. No puede utilizar una configuración del ciclo de vida diferente al iniciarla desde la consola. Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración del ciclo de vida predeterminada después de lanzar una JupyterServer aplicación, consulteEstablecer las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas para Amazon SageMaker Studio Classic.

  Para seleccionar una configuración del ciclo de vida asociada diferente, debe iniciarla con la AWS CLI. Para obtener más información sobre el lanzamiento de una JupyterServer aplicación con una configuración de ciclo de vida adjunta desde AWS CLI, consulteCree una configuración de ciclo de AWS CLI vida desde Amazon SageMaker Studio Classic.

- KernelGateway: Puede seleccionar cualquiera de las configuraciones de ciclo de vida adjuntas al lanzar una KernelGateway aplicación con Studio Classic Launcher.

El siguiente procedimiento describe cómo lanzar una KernelGateway aplicación con una configuración de ciclo de vida adjunta desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Inicialice Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
3. En la interfaz de usuario de Studio Classic, abra el lanzador de Studio Classic. Para obtener más información, consulte Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher.
4. En el lanzador de Studio Classic, diríjase a la sección Cuadernos y recursos de computación.
5. Haga clic en el botón Cambiar entorno.
6. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la Imagen, el Kernel, el Tipo de instancia y el Script de inicio. Si no hay una configuración del ciclo de vida predeterminada, el valor predeterminado del Script de inicio es. `No script` De lo contrario, el valor del Script de inicio es la configuración del ciclo de vida predeterminada. Después de seleccionar una configuración del ciclo de vida, puede ver el script completo.
7. Haga clic en Seleccionar.
8. De vuelta al lanzador, haga clic en Crear cuaderno para iniciar un nuevo kernel de cuaderno con la imagen y la configuración del ciclo de vida que haya seleccionado.

Paso 4: Ver los registros de una configuración del ciclo de vida

Puede ver los registros de la configuración del ciclo de vida después de que se haya asociado a un dominio o a un perfil de usuario.

1. En primer lugar, proporciona acceso CloudWatch a tu función AWS Identity and Access Management (de IAM). Agregue permisos de lectura para los siguientes grupos de registros y flujos de registros.

   - Grupo de registros:`/aws/sagemaker/studio`
   - Flujo de registros:*`domain`*`/`*`user-profile`*`/`*`app-type`*`/`*`app-name`*`/LifecycleConfigOnStart`

Para obtener información sobre cómo añadir permisos, consulte Habilitar el registro desde determinados AWS servicios.

2. Desde Studio Classic, navegue hasta el icono de Terminales y kernels en ejecución ( ) para supervisar la configuración de su ciclo de vida.
3. Seleccione una aplicación de la lista de aplicaciones en ejecución. Las aplicaciones con configuraciones del ciclo de vida asociadas tienen un icono de indicador de asociación .
4. Seleccione el icono del indicador de su aplicación. Se abre un nuevo panel que enumera las configuraciones del ciclo de vida.
5. En el nuevo panel, seleccione `View logs`. Se abre una nueva pestaña que muestra los registros.

Establecer las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas para Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Aunque puedes adjuntar varios scripts de configuración del ciclo de vida a un único recurso, solo puedes establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada para cada JupyterServer KernelGateway aplicación. El comportamiento de la configuración del ciclo de vida predeterminada depende de si está configurada para JupyterServer o para KernelGateway aplicaciones.

- JupyterServer aplicaciones: si se establece como el script de configuración del ciclo de vida predeterminado de JupyterServer las aplicaciones, el script de configuración del ciclo de vida se ejecuta automáticamente cuando el usuario inicia sesión en Studio Classic por primera vez o reinicia Studio Classic. Usa esta configuración de ciclo de vida predeterminada para automatizar acciones de configuración únicas para el entorno de desarrolladores de Studio Classic, como la instalación de extensiones de bloc de notas o la configuración de un GitHub repositorio. Para ver un ejemplo de ello, consulte Personalización de Amazon SageMaker Studio mediante configuraciones de ciclo de vida.
- KernelGateway aplicaciones: si se establece como el script de configuración del ciclo de vida predeterminado de KernelGateway las aplicaciones, la configuración del ciclo de vida se selecciona de forma predeterminada en el lanzador de Studio Classic. Los usuarios pueden iniciar un cuaderno o terminal con el script predeterminado seleccionado o seleccionar otro de la lista de configuraciones del ciclo de vida.

SageMaker La IA permite establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada para los siguientes recursos:

- Dominios
- Perfiles de usuario
- Espacios compartidos

Si bien los dominios y los perfiles de usuario permiten establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada tanto desde la consola Amazon SageMaker AI como AWS Command Line Interface, los espacios compartidos solo permiten establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada desde AWS CLI.

Puede establecer una configuración del ciclo de vida como predeterminada al crear un nuevo recurso o al actualizar un recurso existente. En los siguientes temas se muestra cómo establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada mediante la consola SageMaker AI y AWS CLI.

Herencia de la configuración del ciclo de vida predeterminada

Todos los usuarios y los espacios compartidos heredan las configuraciones del ciclo de vida predeterminadas establecidas en el nivel de dominio. Las configuraciones del ciclo de vida predeterminadas establecidas en el nivel de usuario y espacio compartido se aplican únicamente a ese usuario o espacio compartido. Los valores predeterminados de nivel de usuario y espacio invalidan los valores predeterminados configurados en el nivel de dominio.

Un conjunto de configuraciones de KernelGateway ciclo de vida predeterminado para un dominio se aplica a todas KernelGateway las aplicaciones lanzadas en el dominio. A menos que el usuario seleccione una configuración del ciclo de vida diferente en la lista que se presenta en el lanzador de Studio Classic, se utilizará la configuración del ciclo de vida predeterminada. El script predeterminado también se ejecuta si el usuario selecciona `No Script`. Para obtener más información sobre cómo seleccionar un script, consulte Paso 3: Iniciar una aplicación con la configuración del ciclo de vida.

Temas

- Defina los valores predeterminados AWS CLI para Amazon SageMaker Studio Classic
- Establezca los valores predeterminados desde la consola de SageMaker IA para Amazon SageMaker Studio Classic

Defina los valores predeterminados AWS CLI para Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio

Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puedes configurar los scripts de configuración del ciclo de vida predeterminados en AWS CLI los siguientes recursos:

- Dominios
- Perfiles de usuario
- Espacios compartidos

En las siguientes secciones se describe cómo configurar scripts de configuración del ciclo de vida predeterminados desde la AWS CLI.

Temas

- Requisitos previos
- Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada al crear un nuevo recurso
- Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada para un recurso existente

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- AWS CLI Actualícelo siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.
- En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.
- Inscríbase en un dominio de SageMaker IA siguiendo los pasos que se indican a continuaciónDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- Cree una configuración del ciclo de vida siguiendo los pasos que se indican en Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic.

Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada al crear un nuevo recurso

Para establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada al crear un nuevo dominio, perfil de usuario o espacio, transfiera el ARN de la configuración de ciclo de vida creada anteriormente como parte de uno de los siguientes comandos: AWS CLI

- create-user-profile
- create-domain
- create-space

Debe pasar el ARN de configuración del ciclo de vida para los siguientes valores en la configuración JupyterServer predeterminada KernelGateway o predeterminada:

- `DefaultResourceSpec:LifecycleConfigArn` - Especifica la configuración del ciclo de vida predeterminada para el tipo de aplicación.

- `LifecycleConfigArns` - Esta es la lista de todas las configuraciones del ciclo de vida asociadas al tipo de aplicación. La configuración del ciclo de vida predeterminada también debe formar parte de esta lista.

Por ejemplo, la siguiente llamada a la API crea un nuevo perfil de usuario con una configuración del ciclo de vida predeterminada.

```
aws sagemaker create-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
            "InstanceType": "ml.t3.medium",
            "LifecycleConfigArn": "lifecycle-configuration-arn"
        },
    "LifecycleConfigArns": [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada para un recurso existente

Para establecer o actualizar la configuración del ciclo de vida predeterminada de un recurso existente, transfiera el ARN de la configuración de ciclo de vida creada anteriormente como parte de uno de los siguientes comandos: AWS CLI

- update-user-profile
- update-domain
- update-space

Debe pasar el ARN de configuración del ciclo de vida para los siguientes valores en la configuración JupyterServer predeterminada KernelGateway o predeterminada:

- `DefaultResourceSpec:LifecycleConfigArn` - Especifica la configuración del ciclo de vida predeterminada para el tipo de aplicación.

- `LifecycleConfigArns` - Esta es la lista de todas las configuraciones del ciclo de vida asociadas al tipo de aplicación. La configuración del ciclo de vida predeterminada también debe formar parte de esta lista.

Por ejemplo, la siguiente llamada a la API actualiza un perfil de usuario con una configuración del ciclo de vida predeterminada.

```
aws sagemaker update-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
            "InstanceType": "ml.t3.medium",
            "LifecycleConfigArn": "lifecycle-configuration-arn"
         },
    "LifecycleConfigArns": [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

La siguiente llamada a la API actualiza un dominio para establecer una nueva configuración del ciclo de vida predeterminada.

```
aws sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
--region region \
--default-user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
    "DefaultResourceSpec": {
            "InstanceType": "system",
            "LifecycleConfigArn": "lifecycle-configuration-arn"
         },
    "LifecycleConfigArns": [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

Establezca los valores predeterminados desde la consola de SageMaker IA para Amazon SageMaker Studio Classic

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio

Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puedes configurar los scripts de configuración del ciclo de vida predeterminados desde la consola de SageMaker IA para los siguientes recursos.

- Dominios
- Perfiles de usuario

No puedes configurar los scripts de configuración del ciclo de vida predeterminados para los espacios compartidos desde la consola de SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo configurar los valores predeterminados de los espacios compartidos, consulte Defina los valores predeterminados AWS CLI para Amazon SageMaker Studio Classic.

En las siguientes secciones, se describe cómo configurar los scripts de configuración del ciclo de vida predeterminados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- Requisitos previos
- Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada para un dominio
- Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada para un perfil de usuario

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- Inscríbase en el dominio de la SageMaker IA siguiendo los pasos que se indican a continuaciónDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- Cree una configuración del ciclo de vida siguiendo los pasos que se indican en Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic.

Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada para un dominio

El siguiente procedimiento muestra cómo establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada para un dominio desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En la lista de dominios, seleccione el nombre del dominio al que quiera asociar la configuración del ciclo de vida.
3. En la página Detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.
4. En Configuraciones del ciclo de vida para aplicaciones de Studio personales, seleccione la configuración del ciclo de vida que quiera establecer como predeterminada para el dominio. Puede establecer distintos valores predeterminados para JupyterServer y KernelGateway aplicaciones.
5. Elija Establecer como predeterminado. Esto abre una ventana emergente en la que se muestran los valores predeterminados actuales para JupyterServer y KernelGateway las aplicaciones.
6. Seleccione Establecer como predeterminado para establecer la configuración del ciclo de vida como predeterminada para el tipo de aplicación respectivo.

Establecimiento de una configuración del ciclo de vida predeterminada para un perfil de usuario

El siguiente procedimiento muestra cómo establecer una configuración de ciclo de vida predeterminada para un perfil de usuario desde la consola de SageMaker IA.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En la lista de dominios, seleccione el nombre del dominio que contenga el perfil de usuario para el que desee establecer la configuración del ciclo de vida predeterminada.
3. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
4. Seleccione el nombre del perfil de usuario para el que desee establecer la configuración del ciclo de vida predeterminada. Esto abre una página de Detalles del usuario.
5. En la página Detalles del usuario, seleccione Editar. Se abrirá la página de Editar perfil de usuario.
6. En la página Editar perfil de usuario, seleccione la Paso 2 Configuración de Studio.
7. En Configuraciones de ciclo de vida asociadas al usuario, seleccione la configuración del ciclo de vida que desee establecer como predeterminada para el perfil de usuario. Puede establecer distintos valores predeterminados para JupyterServer y KernelGateway aplicaciones.
8. Elija Establecer como predeterminado. Esto abre una ventana emergente en la que se muestran los valores predeterminados actuales para JupyterServer y KernelGateway las aplicaciones.
9. Seleccione Establecer como predeterminado para establecer la configuración del ciclo de vida como predeterminada para el tipo de aplicación respectivo.

Depuración de configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En los siguientes temas se muestra cómo obtener información y depurar las configuraciones del ciclo de vida.

Temas

- Verifica el proceso de configuración del ciclo de vida desde CloudWatch los registros
- JupyterServer error de la aplicación
- KernelGateway fallo de la aplicación
- Tiempo de espera de configuración del ciclo de vida

Verifica el proceso de configuración del ciclo de vida desde CloudWatch los registros

Las configuraciones del ciclo de vida solo registran `STDOUT` y `STDERR`.

`STDOUT` es el resultado predeterminado para los scripts bash. Se puede escribir en `STDERR` añadiendo `>&2` al final de un comando bash. Por ejemplo, `echo 'hello'>&2`.

Los registros de las configuraciones de tu ciclo de vida se publican en Amazon CloudWatch. Cuenta de AWS Estos registros se encuentran en el flujo de `/aws/sagemaker/studio` registros de la CloudWatch consola.

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione Registros en el lado izquierdo. En el menú desplegable, seleccione Grupos de registros.

3. En la página Grupos de registros, busque `aws/sagemaker/studio`.
4. Seleccione el grupo de registro.
5. En la página de Detalles del grupo de registro, seleccione la pestaña Flujos de registro.
6. Para buscar los registros de una aplicación específica, busque en los flujos de registro utilizando el siguiente formato:

   ```
   domain-id/space-name/app-type/default/LifecycleConfigOnStart
   ```

   Por ejemplo, para buscar los registros de configuración del ciclo de vida del dominio `d-m85lcu8vbqmz`, nombre del espacio `i-sonic-js` y tipo de aplicación de `JupyterLab`, utilice la siguiente cadena de búsqueda:

   ```
   d-m85lcu8vbqmz/i-sonic-js/JupyterLab/default/LifecycleConfigOnStart
   ```

JupyterServer error de la aplicación

Si JupyterServer la aplicación se bloquea debido a un problema con la configuración del ciclo de vida adjunta, Studio Classic mostrará el siguiente mensaje de error en la pantalla de inicio de Studio Classic.

```
Failed to create SageMaker Studio due to start-up script failure
```

Selecciona el `View script logs` enlace para ver los CloudWatch registros de tu JupyterServer aplicación.

En el caso de que se especifique la configuración del ciclo de vida defectuosa en el `DefaultResourceSpec` de su dominio, perfil de usuario o espacio compartido, Studio Classic sigue utilizando la configuración del ciclo de vida incluso después de reiniciar Studio Classic.

Para resolver este error, siga los pasos de Establecer las configuraciones de ciclo de vida predeterminadas para Amazon SageMaker Studio Classic para quitar el script de configuración del ciclo de vida de la `DefaultResourceSpec` o seleccione otro script como predeterminado. A continuación, inicia una nueva JupyterServer aplicación.

KernelGateway fallo de la aplicación

Si KernelGateway la aplicación se bloquea debido a un problema con la configuración del ciclo de vida adjunta, Studio Classic mostrará el mensaje de error en el bloc de notas de Studio Classic.

Elige `View script logs` ver los CloudWatch registros de tu KernelGateway aplicación.

En este caso, la configuración del ciclo de vida se especifica en el lanzador de Studio Classic al inicializar un nuevo cuaderno de Studio Classic.

Para resolver este error, utilice el lanzador de Studio Classic para seleccionar una configuración del ciclo de vida diferente o seleccione `No script`.

> **Note**
>
> La configuración de KernelGateway ciclo de vida predeterminada especificada en `DefaultResourceSpec` se aplica a todas KernelGateway las imágenes del dominio, el perfil de usuario o el espacio compartido, a menos que el usuario seleccione un script diferente de la lista que se presenta en el lanzador de Studio Classic. El script predeterminado también se ejecuta si el usuario selecciona `No Script`. Para obtener más información sobre cómo seleccionar un script, consulte Paso 3: Iniciar una aplicación con la configuración del ciclo de vida.

Tiempo de espera de configuración del ciclo de vida

Existe una limitación de tiempo de espera de configuración del ciclo de vida de 5 minutos. Si un script de configuración del ciclo de vida tarda más de 5 minutos en ejecutarse, Studio Classic emite un error.

Para resolver este error, asegúrese de que el script de configuración del ciclo de vida se complete en menos de 5 minutos.

Para ayudar a reducir el tiempo de ejecución de los scripts, pruebe lo siguiente:

- Reduzca el número de pasos necesarios. Por ejemplo, limite los entornos de conda donde se instalarán paquetes de gran tamaño.
- Ejecute tareas en procesos paralelos.
- Utilice el comando nohup del script para asegurarse de que las señales de bloqueo se omitan y no detengan la ejecución del script.

Actualice y separe las configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Un script de configuración del ciclo de vida no se puede cambiar después de crearlo. Para actualizar el script, debe crear un nuevo script de configuración del ciclo de vida y asociarlo al dominio, perfil de usuario o espacio compartido correspondiente. Para obtener más información acerca de la creación y asociación de un configuración de ciclo de vida, consulte Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic.

En el siguiente tema, se muestra cómo separar una configuración de ciclo de vida mediante AWS CLI la consola SageMaker AI.

Temas

- Requisitos previos
- Desconéctelo mediante el AWS CLI

Requisitos previos

Antes de desasociar una configuración del ciclo de vida, debe completar el siguiente requisito previo.

- Para desasociar correctamente una configuración del ciclo de vida, ninguna aplicación en ejecución puede utilizar la configuración del ciclo de vida. Primero debe cerrar las aplicaciones en ejecución, tal y como se muestra en Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones.

Desconéctelo mediante el AWS CLI

Para separar una configuración de ciclo de vida mediante el AWS CLI, elimine la configuración de ciclo de vida deseada de la lista de configuraciones de ciclo de vida adjunta al recurso y pase la lista como parte del comando correspondiente:

- update-user-profile
- update-domain
- update-space

Por ejemplo, el siguiente comando elimina todas las configuraciones del ciclo de vida KernelGateways asociadas al dominio.

```
aws sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
--region region \
--default-user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    []
  }
}'
```

Adjunta los repositorios de Git sugeridos a Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker Studio Classic ofrece una extensión de Git para que pueda introducir la URL de un repositorio de Git (repositorio), clonarlo en su entorno, insertar cambios y ver el historial

de confirmaciones. Además de esta extensión de Git, también puedes adjuntar un repositorio Git sugerido URLs a nivel de dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI. A continuación, puede seleccionar la URL del repositorio de la lista de sugerencias y clonarla en su entorno mediante la extensión de Git en Studio Classic.

En los siguientes temas se muestra cómo adjuntar un repositorio de Git URLs a un dominio o perfil de usuario desde la AWS CLI consola SageMaker AI. También aprenderás a separar estos repositorios. URLs

Temas

- Adjunta un repositorio de Git desde Amazon SageMaker Studio Classic AWS CLI
- Adjunte un repositorio de Git desde la consola de SageMaker IA para Amazon SageMaker Studio Classic
- Separar Git Repos de Amazon Studio Classic SageMaker

Adjunta un repositorio de Git desde Amazon SageMaker Studio Classic AWS CLI

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En el siguiente tema se muestra cómo adjuntar la URL de un repositorio de Git mediante el AWS CLI, de modo que Amazon SageMaker Studio Classic sugiera automáticamente su clonación. Después de asociar la URL del repositorio de Git, puede clonarla siguiendo los pasos que se indican en Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic.

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- AWS CLI Actualícela siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la versión AWS CLI actual.
- En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.
- Incorporado al dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Asociación del repositorio de Git a un dominio o perfil de usuario

Todos los usuarios heredan los repositorios de Git URLs asociados a nivel de dominio. Sin embargo, los repositorios de Git URLs que están asociados a nivel de perfil de usuario están dirigidos a un usuario específico. Puedes adjuntar varios repositorios de Git URLs a un dominio o perfil de usuario pasando una lista de repositorios URLs.

En las siguientes secciones se muestra cómo asociar una URL de repositorio de Git a su dominio y perfil de usuario.

Asociación a un dominio

El siguiente comando asocia una URL de repositorio de Git a un dominio existente.

```
aws sagemaker update-domain --region region --domain-id domain-id \
    --default-user-settings
 JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[{RepositoryUrl="repository"}]}
```

Asociación a un perfil de usuario

A continuación se muestra cómo asociar una URL de repositorio de Git a un perfil de usuario existente.

```
aws sagemaker update-user-profile --domain-id domain-id --user-profile-name user-name\
    --user-settings
 JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[{RepositoryUrl="repository"}]}
```

Adjunte un repositorio de Git desde la consola de SageMaker IA para Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En el siguiente tema se muestra cómo asociar una URL de repositorio de Git desde la consola Amazon SageMaker AI para clonarla en su entorno de Studio Classic. Después de asociar la URL del repositorio de Git, puede clonarla siguiendo los pasos que se indican en Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic.

Requisitos previos

Antes de empezar este tutorial, debes incorporarte al dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Asociación del repositorio de Git a un dominio o perfil de usuario

Todos los usuarios heredan los repositorios de Git URLs asociados a nivel de dominio. Sin embargo, las URL de repositorios de Git que están asociadas al nivel de perfil de usuario están dirigidas a un usuario específico.

En las siguientes secciones se muestra cómo asociar una URL de repositorio de Git a un dominio y perfil de usuario.

Asociación a un dominio

Asociación de una URL de repositorio de Git a un dominio existente

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio al que quiera asociar el repositorio de Git.
5. En la página Detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.
6. En la pestaña Repositorios de código sugeridos para el dominio, seleccione Asociar.
7. En Fuente, introduzca la URL del repositorio de Git.
8. Seleccione Asociar al dominio.

Asociación a un perfil de usuario

A continuación se muestra cómo asociar una URL de repositorio de Git a un perfil de usuario existente.

Para asociar una URL de repositorio de Git a un perfil de usuario

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que incluya el perfil de usuario al que desee asociar el repositorio de Git.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. Seleccione el perfil de usuario al que quiera asociar la URL del repositorio de Git.
7. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
8. En la página Configuración de Studio, seleccione Asociar en la sección Repositorios de código sugeridos para el usuario.
9. En Fuente, introduzca la URL del repositorio de Git.
10. Seleccione Asociar al usuario.

Separar Git Repos de Amazon Studio Classic SageMaker

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica

del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Esta guía muestra cómo separar el repositorio URLs de Git de un dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI mediante la consola AWS CLI o Amazon SageMaker AI.

Temas

- Separe un repositorio de Git mediante el AWS CLI
- Separe el repositorio de Git mediante la consola de IA SageMaker

Separe un repositorio de Git mediante el AWS CLI

Para separar todos los repositorios de Git URLs de un dominio o perfil de usuario, debes pasar una lista vacía de repositorios de código. Esta lista se pasa como parte del parámetro `JupyterServerAppSettings` de un comando `update-domain` o `update-user-profile`. Para desasociar solo una URL del repositorio de Git, pase la lista de repositorios de código sin la URL del repositorio de Git deseada. En esta sección se muestra cómo separar todos los repositorios de Git URLs de tu dominio o perfil de usuario mediante AWS Command Line Interface ()AWS CLI.

Desasociación de un dominio

El siguiente comando separa todos los repositorios de Git URLs de un dominio.

```
aws sagemaker update-domain --region region --domain-name domain-name \
    --domain-settings JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[]}
```

Desasociación de un perfil de usuario

El siguiente comando separa todos los repositorios de Git URLs de un perfil de usuario.

```
aws sagemaker update-user-profile --domain-name domain-name --user-profile-name user-name\
    --user-settings JupyterServerAppSettings={CodeRepositories=[]}
```

Separe el repositorio de Git mediante la consola de IA SageMaker

En las siguientes secciones, se muestra cómo separar una URL de repositorio de Git de un dominio o perfil de usuario mediante la consola SageMaker AI.

Desasociación de un dominio

Siga estos pasos para desasociar la URL de un repositorio de Git de un dominio existente.

Desasociación de una URL de repositorio de Git de un dominio existente

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio con la URL del repositorio de Git que quiera desasociar.
5. En la página Detalles del dominio, seleccione la pestaña Entorno.
6. En la pestaña Repositorios de código sugeridos para el dominio, seleccione la URL del repositorio de Git que quiera desasociar.
7. Elija Desasociar.
8. En la nueva ventana, seleccione Desasociar.

Desasociación de un perfil de usuario

Siga estos pasos para desasociar la URL de un repositorio de Git de un perfil de usuario.

Para desasociar la URL de un repositorio de Git de un perfil de usuario

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que incluya el perfil de usuario con la URL del repositorio de Git que quiera desasociar.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. Seleccione el perfil de usuario con la URL del repositorio de Git que quiera desasociar.
7. En la página Detalles del usuario, elija Editar.

8. En la página de Configuración de Studio, seleccione la URL del repositorio de Git para desasociarla de la pestaña Repositorios de código sugeridos para el usuario.
9. Elija Desasociar.
10. En la nueva ventana, seleccione Desasociar.

Realice tareas habituales en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En las siguientes secciones se describe cómo realizar tareas habituales en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener información general de la interfaz de Studio Classic, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Temas

- Cargar archivos a Amazon SageMaker Studio Classic
- Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic
- Stop a Training Job en Amazon SageMaker Studio Classic
- Uso TensorBoard en Amazon SageMaker Studio Classic
- Utilice Amazon Q Developer con Amazon SageMaker Studio Classic
- Administre su volumen de almacenamiento de Amazon EFS en Amazon SageMaker Studio Classic
- Enviar comentarios sobre Amazon SageMaker Studio Classic
- Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones

Cargar archivos a Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Cuando se incorpora a Amazon SageMaker Studio Classic, se crea un directorio principal para usted en el volumen Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que se creó para su equipo. Studio Classic solo puede abrir los archivos que se han cargado en su directorio. El explorador de archivos de Studio Classic se asigna al directorio principal.

> **Note**
>
> Studio Classic no admite la carga de carpetas. Si bien solo puede cargar archivos individuales, puede cargar varios al mismo tiempo.

Para cargar archivos en el directorio de inicio

1. En la barra lateral izquierda, elija el icono Explorador de archivos ( ).
2. En el explorador de archivos, elija el icono de Cargar archivos ( ).
3. Seleccione el archivo que quiera cargar y, a continuación, elija Abrir.
4. Haga doble clic en un archivo para abrirlo en una nueva pestaña de Studio Classic.

Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker Studio Classic solo puede conectarse a un repositorio de Git local (repo). Esto significa que debe clonar el repositorio de Git desde Studio Classic para acceder a los archivos del repositorio. Studio Classic ofrece una extensión Git para introducir la URL de un repositorio de Git, clonarlo en su entorno, insertar cambios y ver el historial de confirmaciones. Si el repositorio es privado y requiere credenciales para acceder, se le solicitará que introduzca sus credenciales de usuario. Eso incluye su nombre de usuario y su token de acceso personal. Para más información sobre los tokens de acceso personal, consulte Administración de sus tokens de acceso personal.

Los administradores también pueden adjuntar el repositorio Git sugerido URLs a nivel de dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI. Los usuarios pueden seleccionar la URL del repositorio de la lista de sugerencias y clonarla en Studio Classic. Para obtener más información acerca de cómo asociar los repositorios sugeridos, consulte Adjunta los repositorios de Git sugeridos a Amazon SageMaker Studio Classic.

El siguiente procedimiento muestra cómo clonar un GitHub repositorio de Studio Classic.

Para clonar el repositorio

1. En la barra lateral izquierda, elija el icono de Git
   ( ).
2. Seleccione Clonar un repositorio. Se abre una nueva ventana.
3. En la ventana Clonar repositorio de Git, introduzca la URL del repositorio de Git que desee clonar en el siguiente formato o seleccione un repositorio de la lista de Repositorios sugeridos.

```
https://github.com/path-to-git-repo/repo.git
```

4. Si has introducido la URL del repositorio de Git manualmente, selecciona Clonar ***`git-url`*** "» en el menú desplegable.
5. En el Directorio del proyecto en el que se va a clonar, introduzca la ruta al directorio local en el que quiera clonar el repositorio de Git. Si este valor se deja vacío, Studio Classic clona el repositorio en JupyterLab su directorio raíz.
6. Elija Clonar. Esto abre una nueva ventana de terminal.
7. Si el repositorio requiere credenciales, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y token de acceso personal. Esta solicitud no acepta contraseñas, debe usar un token de acceso personal. Para más información sobre los tokens de acceso personal, consulte Administración de sus tokens de acceso personal.
8. Espere a que finalice la descarga. Una vez que se haya clonado el repositorio, el Explorador de archivos se abre para mostrar el repositorio clonado.
9. Haga doble clic en el repositorio para abrirlo.
10. Elija el icono de Git para ver la interfaz de usuario de Git que ahora rastrea el repositorio.
11. Para rastrear un repositorio diferente, abra el repositorio en el explorador de archivos y seleccione el icono de Git.

Stop a Training Job en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puedes detener un trabajo de formación con la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio. Cuando se detiene un trabajo de entrenamiento, su estado cambia a `Stopping`, momento

en el que cesa la facturación. Un algoritmo puede retrasar la terminación para guardar artefactos del modelo después de lo cual cambia el estado del trabajo a `Stopped`. Para obtener más información, consulte el método stop_training_job en AWS SDK para Python (Boto3).

Para detener un trabajo de entrenamiento

1. Siga el procedimiento Ver experimentos y ejecuciones de esta página hasta que abra la pestaña Describe Trial Component (Describir componente de prueba).
2. En la parte superior derecha de la pestaña, elija Detener trabajo de entrenamiento. Status (Estado) en la esquina superior izquierda de la pestaña cambia a Stopped (Detenido).
3. Para ver el tiempo de entrenamiento y el tiempo de facturación, elija Configuración de AWS .

Uso TensorBoard en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En el siguiente documento se describe cómo instalar y ejecutar TensorBoard Amazon SageMaker Studio Classic.

> **Note**
>
> Esta guía muestra cómo abrir la TensorBoard aplicación a través de un servidor portátil SageMaker Studio Classic de un perfil de usuario de un dominio de SageMaker IA individual. Para obtener una TensorBoard experiencia más completa integrada con la SageMaker formación y las funcionalidades de control de acceso del dominio de SageMaker IA, consulteTensorBoard en Amazon SageMaker AI.

Requisitos previos

Este tutorial requiere un dominio de SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI

Configuración de **`TensorBoardCallback`**

1. Inicialice Studio Classic y abra el lanzador. Para obtener más información, consulte Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher
2. En Amazon SageMaker Studio Classic Launcher, en`Notebooks and compute resources`, selecciona el botón Cambiar entorno.
3. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice los menús desplegables para seleccionar la Imagen `TensorFlow 2.6 Python 3.8 CPU Optimized` de Studio Classic.
4. De vuelta al lanzador, haga clic en el icono Crear cuaderno. El cuaderno se inicia y se abre en una nueva pestaña de Studio Classic.
5. Ejecute este código desde las celdas de su cuaderno.
6. Importe los paquetes necesarios:

```
import os
import datetime
import tensorflow as tf
```

7. Cree un modelo Keras.

```
mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

def create_model():
  return tf.keras.models.Sequential([
    tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
    tf.keras.layers.Dense(512, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dropout(0.2),
    tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
  ])
```

8. Cree un directorio para sus registros TensorBoard

```
LOG_DIR = os.path.join(os.getcwd(), "logs/fit/" +
 datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S"))
```

9. Ejecute el entrenamiento con TensorBoard.

```
model = create_model()
model.compile(optimizer='adam',
              loss='sparse_categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])


tensorboard_callback = tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir=LOG_DIR,
 histogram_freq=1)

model.fit(x=x_train,
          y=y_train,
          epochs=5,
          validation_data=(x_test, y_test),
          callbacks=[tensorboard_callback])
```

10. Genere la ruta EFS para los TensorBoard registros. Esta ruta se utiliza para configurar los registros desde la terminal.

```
EFS_PATH_LOG_DIR = "/".join(LOG_DIR.strip("/").split('/')[1:-1])
print (EFS_PATH_LOG_DIR)
```

Obtenga el valor de `EFS_PATH_LOG_DIR`. La necesitará en la sección TensorBoard de instalación.

Instalar TensorBoard

1. Haz clic en el `Amazon SageMaker Studio Classic` botón de la esquina superior izquierda de Studio Classic para abrir Amazon SageMaker Studio Classic Launcher. Este lanzador debe abrirse desde el directorio raíz. Para obtener más información, consulte Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher
2. En el lanzador, bajo `Utilities and files`, haga clic en `System terminal`.
3. Ejecute los siguientes comandos desde el terminal. Copie `EFS_PATH_LOG_DIR` desde el cuaderno de Jupyter. Debe ejecutar esto desde desde el directorio raíz `/home/sagemaker-user`.

```
pip install tensorboard
tensorboard --logdir <EFS_PATH_LOG_DIR>
```

Lanzamiento TensorBoard

1. Para iniciarlo TensorBoard, copia la URL de Studio Classic y `lab?` sustitúyela por la `proxy/6006/` siguiente. Debe incluir el carácter final `/`.

   ```
   https://<YOUR_URL>.studio.region.sagemaker.aws/jupyter/default/proxy/6006/
   ```

2. Vaya a la URL para examinar los resultados.

Utilice Amazon Q Developer con Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker Studio Classic es un entorno de aprendizaje automático integrado en el que puede crear, entrenar, implementar y analizar sus modelos en la misma aplicación. Puede generar recomendaciones de código y sugerir mejoras relacionadas con problemas de código mediante Amazon Q Developer con Amazon SageMaker AI.

Amazon Q Developer es un asistente conversacional basado en inteligencia artificial (IA) generativa que puede ayudarlo a comprender, crear, ampliar y operar AWS aplicaciones. En el contexto de un entorno de AWS codificación integrado, Amazon Q puede generar recomendaciones de código basadas en el código de los desarrolladores, así como en sus comentarios en lenguaje natural.

Amazon Q es el que más admite Java, Python,, C# JavaScript TypeScript, Go, PHP, Rust, Kotlin y SQL, así como los lenguajes de infraestructura como código (IaC) JSON (), YAML (CloudFormation), HCL (Terraform CloudFormation) y CDK (Typescript, Python). También admite la generación de código para Ruby, C++, C, Shell y Scala. Para ver ejemplos de cómo Amazon Q se integra con Amazon SageMaker AI y muestra sugerencias de código en el IDE de Amazon SageMaker Studio Classic, consulte los ejemplos de código en la Guía del usuario para desarrolladores de Amazon Q.

Para obtener más información sobre el uso de Amazon Q con Amazon SageMaker Studio Classic, consulte la Guía del usuario para desarrolladores de Amazon Q.

Administre su volumen de almacenamiento de Amazon EFS en Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

La primera vez que un usuario de su equipo se incorpora a Amazon SageMaker Studio Classic, Amazon SageMaker AI crea un volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para el equipo. Se crea un directorio personal en el volumen para cada usuario que incorpora a Studio Classic como parte de su equipo. Los archivos de cuaderno y los archivos de datos se almacenarán en esos directorios. Los usuarios no tienen acceso a los directorios de inicio de otros miembros del equipo. El dominio Amazon SageMaker AI no admite el montaje de volúmenes Amazon EFS personalizados o adicionales.

> **Important**
>
> No elimine el volumen de Amazon EFS. Si lo elimina, el dominio dejará de funcionar y todos sus usuarios perderán su trabajo.

Para encontrar el volumen de Amazon EFS

1. Abra la consola SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione el dominio del que quiera buscar el ID.
5. En la página de Detalles del dominio, seleccione la pestaña Configuración del dominio.
6. En Configuración general, busque el ID del dominio. El ID tendrá el siguiente formato: `d-xxxxxxxxxxxx`.
7. Pase el `Domain ID`, como `DomainId`, al método describe_domain.
8. En la respuesta de `describe_domain`, observe el valor de la clave `HomeEfsFileSystemId`. Este es el ID del sistema de archivos de Amazon EFS.
9. Abra la consola de Amazon EFS. Asegúrese de que la AWS región es la misma que utiliza Studio Classic.
10. Bajo Sistemas de archivos, elija el ID del sistema de archivos del paso anterior.
11. Para comprobar que ha elegido el sistema de archivos correcto, seleccione el encabezado Etiquetas. El valor correspondiente a la clave `ManagedByAmazonSageMakerResource` debe coincidir con el `Studio Classic ID`.

Para obtener información sobre cómo acceder al volumen de Amazon EFS, consulte Uso de sistemas de archivos en Amazon EFS.

Para eliminar el volumen de Amazon EFS, consulte Eliminación de un sistema de archivos de Amazon EFS.

Enviar comentarios sobre Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio

Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker AI se toma muy en serio tus comentarios. Le animamos a que nos envíe sus comentarios.

Cómo proporcionar comentarios

1. A la derecha de SageMaker Studio Classic, busca el icono de comentarios ( ).
2. Elige un emoticono sonriente para hacernos saber tu grado de satisfacción con SageMaker Studio Classic y añade cualquier comentario que quieras compartir con nosotros.
3. Decida si desea compartir su identidad con nosotros y, a continuación, elija Enviar.

Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En los siguientes temas se muestra cómo cerrar y actualizar las aplicaciones de SageMaker Studio Classic y Studio Classic.

Studio Classic proporciona un icono de notificación ( ) en la esquina superior derecha de la interfaz de Studio Classic. Este icono de notificación muestra el número de avisos no leídos. Para leer los avisos, seleccione el icono.

Studio Classic ofrece dos tipos de notificaciones:

- Actualización: se muestra cuando hay una nueva versión publicada para Studio Classic o una de las aplicaciones de Studio Classic. Para actualizar Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic. Para actualizar las aplicaciones de Studio Classic, consulte Cierre y actualice las aplicaciones clásicas de Amazon SageMaker Studio.
- Información: se muestra para nuevas características y otra información.

Para restablecer el icono de notificación, debe seleccionar el enlace en cada aviso. Es posible que las notificaciones de lectura sigan apareciendo en el icono. Esto no indica que se sigan necesitando actualizaciones una vez que haya actualizado Studio Classic y las aplicaciones de Studio Classic.

Para obtener información sobre cómo actualizar Amazon SageMaker Data Wrangler, consulte. Cierre y actualice las aplicaciones clásicas de Amazon SageMaker Studio

Para asegurarse de que dispone de las actualizaciones de software más recientes, actualice Amazon SageMaker Studio Classic y sus aplicaciones de Studio Classic mediante los métodos que se describen en los temas siguientes.

Temas

- Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic
- Cierre y actualice las aplicaciones clásicas de Amazon SageMaker Studio

Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Para actualizar Amazon SageMaker Studio Classic a la última versión, debe cerrar la JupyterServer aplicación. Puedes cerrar la JupyterServer aplicación desde la consola de SageMaker IA, desde Amazon SageMaker Studio o desde Studio Classic. Una vez cerrada la JupyterServer aplicación, debes volver a abrir Studio Classic a través de la consola de SageMaker IA o desde Studio, que creará una nueva versión de la JupyterServer aplicación.

No puedes eliminar la JupyterServer aplicación mientras la interfaz de usuario de Studio Classic esté abierta en el navegador. Si eliminas la JupyterServer aplicación mientras la interfaz de usuario de Studio Classic sigue abierta en el navegador, SageMaker AI vuelve a crear la JupyterServer aplicación automáticamente.

Se perderá la información del cuaderno que no se haya guardado. Los datos de usuario del volumen de Amazon EFS no se ven afectados.

Algunos de los servicios de Studio Classic, como Data Wrangler, se ejecutan en su propia aplicación. Para actualizar estos servicios, debe eliminar la aplicación de ese servicio. Para obtener más información, consulte Cierre y actualice las aplicaciones clásicas de Amazon SageMaker Studio.

> **Note**
>
> Una JupyterServer aplicación está asociada a un único usuario de Studio Classic. Cuando actualiza la aplicación para un usuario, no afecta a otros usuarios.

En la siguiente página, se muestra cómo actualizar la JupyterServer aplicación desde la consola SageMaker AI, desde Studio o desde Studio Classic.

Apaga y actualiza desde la consola de SageMaker IA

1. Vaya a https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que incluya la aplicación de Studio Classic que quiera actualizar.
5. En Perfiles de usuario, seleccione su nombre de usuario.
6. En Aplicaciones, en la fila que aparece JupyterServer, selecciona Acción y, a continuación, selecciona Eliminar.
7. Elija Sí, eliminar aplicación.
8. Escriba **`delete`** en el cuadro de confirmación.
9. Elija Eliminar.
10. Una vez eliminada la aplicación, inicie una nueva aplicación de Studio Classic para obtener la versión más reciente.

Cierre y actualización desde Studio

1. Vaya a Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En la IU de Studio, busque el panel de aplicaciones en la parte izquierda.
3. En el panel de aplicaciones, seleccione Studio Classic.
4. En la página de inicio de Studio Classic, seleccione la instancia de Studio Classic que desee detener.
5. Elija Detener.
6. Una vez detenida la aplicación, seleccione Ejecutar para usar la versión más reciente.

Cierre y actualización desde Studio Classic

1. Inicialice Studio Classic.
2. En el menú superior, elija File (Archivo) y, a continuación, Shut Down (Apagar).
3. Elija una de las siguientes opciones:

   - Apagar el servidor: cierra la JupyterServer aplicación. Las sesiones de terminal, las sesiones del núcleo, SageMaker las imágenes y las instancias no se cierran. Estos recursos siguen acumulando cargos.

- Apagar todo: cierra todas las aplicaciones, sesiones de terminal, sesiones del núcleo, SageMaker imágenes e instancias. Estos recursos ya no acumulan cargos.

4. Cierre la ventana.
5. Una vez eliminada la aplicación, inicie una nueva aplicación de Studio Classic para usar la versión más reciente.

Cierre y actualice las aplicaciones clásicas de Amazon SageMaker Studio

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Para actualizar una aplicación Amazon SageMaker Studio Classic a la última versión, primero debes cerrar la KernelGateway aplicación correspondiente desde la consola de SageMaker IA. Una vez

cerrada la KernelGateway aplicación, debe volver a abrirla mediante SageMaker Studio Classic ejecutando un nuevo núcleo. El kernel se actualiza automáticamente. Se perderá la información del cuaderno que no se haya guardado. Los datos de usuario del volumen de Amazon EFS no se ven afectados.

Tras cerrar una aplicación durante 24 horas, SageMaker AI elimina todos los metadatos de la aplicación. Para que se considere una actualización y se conserven los metadatos de la aplicación, las aplicaciones deben reiniciarse en un plazo de 24 horas desde el cierre de la aplicación anterior. Transcurrido este intervalo de tiempo, la creación de una aplicación se considera una aplicación nueva y no una actualización de la aplicación anterior.

> **Note**
>
> Una KernelGateway aplicación está asociada a un único usuario de Studio Classic. Cuando actualiza la aplicación para un usuario, no afecta a otros usuarios.

Para actualizar la KernelGateway aplicación

1. Vaya a https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que incluya la aplicación que desee actualizar.
5. En Perfiles de usuario, seleccione su nombre de usuario.
6. En Aplicaciones, en la fila que muestra el Nombre de la aplicación, seleccione Acción y, a continuación, seleccione Eliminar.

   Para actualizar Data Wrangler, elimina la aplicación que comienza con. sagemaker-data-wrang
7. Elija Sí, eliminar aplicación.
8. Escriba **`delete`** en el cuadro de confirmación.
9. Elija Eliminar.
10. Una vez eliminada la aplicación, inicie un nuevo kernel desde Studio Classic para usar la versión más reciente.

Precios de Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Cuando el primer miembro del equipo se incorpora a Amazon SageMaker Studio Classic, Amazon SageMaker AI crea un volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para el equipo. Cuando este miembro, o cualquier miembro del equipo, abre Studio Classic, se crea un directorio personal en el volumen del miembro. Se incurre en un cargo por almacenamiento para este directorio. Posteriormente, se incurren en cargos de almacenamiento adicionales para los cuadernos y archivos de datos almacenados en el directorio principal del miembro. Para obtener información sobre precios en Amazon EFS, consulte Precios de Amazon EFS.

Puede que se apliquen costos adicionales cuando se ejecuten otras operaciones dentro de Studio Classic, por ejemplo, la ejecución de un cuaderno, la ejecución de trabajos de entrenamiento o el alojamiento de un modelo.

Para obtener información sobre los costos asociados al uso de cuadernos de Studio Classic, consulte Medición de uso para los portátiles Amazon SageMaker Studio Classic.

Para obtener información sobre la facturación junto con ejemplos de precios, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Si Amazon SageMaker Studio es tu experiencia predeterminada, consulta Precios de Amazon SageMaker Studio para obtener más información sobre los precios.

Solución de problemas de Amazon SageMaker Studio Classic

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos que migres tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En este tema se describe cómo solucionar problemas comunes de Amazon SageMaker Studio Classic durante la configuración y el uso. Los siguientes son errores comunes que pueden producirse al usar Amazon SageMaker Studio Classic. Cada error va seguido de una solución.

Problemas de aplicaciones de Studio Classic

Se producen los siguientes problemas al iniciar y utilizar la aplicación de Studio Classic.

- La pantalla no se carga: limpiar el espacio de trabajo y esperar no ayuda

Al iniciar la aplicación de Studio Classic, aparece el siguiente mensaje en una ventana emergente. No importa qué opción esté seleccionada, Studio Classic no se carga.

```
Loading...
The loading screen is taking a long time. Would you like to clear the workspace or
 keep waiting?
```

La aplicación de Studio Classic puede iniciarse con retraso si hay varias pestañas abiertas en el espacio de trabajo de Studio Classic o si hay varios archivos en Amazon EFS. Esta ventana emergente debería desaparecer unos segundos después de que el espacio de trabajo de Studio Classic esté listo.

Si sigue viendo una pantalla de carga con una rueda giratoria después de seleccionar cualquiera de las opciones, es posible que haya problemas de conectividad con la Amazon Virtual Private Cloud que utiliza Studio Classic.

Para resolver problemas de conectividad con la Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que utiliza Studio Classic, compruebe las siguientes configuraciones de red:

- Si su dominio está configurado en `VpcOnly` modo: compruebe que haya un punto de enlace de Amazon VPC o una puerta de enlace NAT para AWS STS el tráfico saliente, incluido el tráfico a través de Internet. Para ello, siga los pasos que se indican en Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos.
- Si su Amazon VPC está configurada con un DNS personalizado en lugar del DNS proporcionado por Amazon: compruebe que las rutas estén configuradas mediante el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para cada punto de conexión de Amazon VPC añadido a la Amazon VPC utilizada por Studio Classic. Para obtener más información sobre la configuración de conjuntos de opciones de DHCP predeterminados y personalizados, consulte Conjuntos de opciones de DHCP en Amazon VPC.

- Fallo interno al iniciar Studio Classic

  Al iniciar Studio Classic, no puede ver la interfaz de usuario de Studio Classic. También aparece un error similar al siguiente, con un fallo interno como detalle del error.

  ```
  Amazon SageMaker Studio
  The JupyterServer app default encountered a problem and was stopped.
  ```

Este error puede deberse a varios factores. Si al completar estos pasos no se resuelve el problema, cree un problema con. https://aws.amazon.com/premiumsupport/

- Falta el objetivo de montaje de Amazon EFS: Studio Classic utiliza Amazon EFS como almacenamiento. El volumen de Amazon EFS necesita un objetivo de montaje para cada subred en la que se cree el dominio de Amazon SageMaker AI. Si este destino de montaje de Amazon EFS se elimina accidentalmente, la aplicación de Studio Classic no se puede cargar porque no puede montar el directorio de archivos del usuario. Para resolver este problema, siga estos pasos.

  Para verificar o crear objetivos de montaje.

  1. Busque el volumen de Amazon EFS asociado al dominio mediante la llamada a la DescribeDomainAPI.
  2. Inicie sesión en la consola de Amazon EFS Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com/efs/.
  3. En la lista de volúmenes de Amazon EFS, seleccione el volumen de Amazon EFS asociado al dominio.
  4. En la página de detalles de Amazon EFS, seleccione la pestaña Red. Compruebe que haya destinos de montaje para todas las subredes en las que está configurado el dominio.
  5. Si faltan objetivos de montaje, agregue los objetivos de montaje de Amazon EFS que falten. Para obtener instrucciones, consulte Creación y administración de objetivos de montaje y grupos de seguridad.
  6. Una vez creados los objetivos de montaje que falten, inicie la aplicación de Studio Classic.

- Archivos conflictivos en la **`.local`** carpeta del usuario: si utiliza la JupyterLab versión 1 de Studio Classic, las bibliotecas conflictivas de la `.local` carpeta pueden provocar problemas al iniciar la aplicación Studio Classic. Para solucionar este problema, actualiza la JupyterLab versión predeterminada de tu perfil de usuario a JupyterLab la 3.0. Para obtener más información sobre cómo ver y actualizar la JupyterLab versión, consulteJupyterLab Control de versiones en Amazon SageMaker Studio Classic.

- ConfigurationError: LifecycleConfig al iniciar Studio Classic

  No puede ver la interfaz de usuario de Studio Classic al iniciar Studio Classic. Esto se debe a problemas con el script de configuración del ciclo de vida predeterminado asociado al dominio.

Para resolver problemas de configuración del ciclo de vida

1. Consulte los CloudWatch registros de Amazon para ver la configuración del ciclo de vida para rastrear el comando que provocó el error. Para ver el registro, siga los pasos que se indican en Verifica el proceso de configuración del ciclo de vida desde CloudWatch los registros.
2. Desasocie el script predeterminado del perfil de usuario o del dominio. Para obtener más información, consulte Actualice y separe las configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio Classic.
3. Inicialice la aplicación de Studio Classic.
4. Depure el script de configuración del ciclo de vida. Puede ejecutar el script de configuración del ciclo de vida desde el terminal del sistema para solucionar el problema. Cuando el script se ejecute correctamente desde el terminal, puede asociarlo al perfil de usuario o al dominio.

- SageMaker Las funcionalidades principales de Studio Classic no están disponibles.

  Si aparece este mensaje de error al abrir Studio Classic, puede deberse a conflictos de versión del paquete de Python. Esto ocurre si ha utilizado los siguientes comandos en un bloc de notas o terminal para instalar paquetes de Python que tienen conflictos de versión con las dependencias de los paquetes de SageMaker AI.

  ```
  !pip install
  ```

  ```
  pip install --user
  ```

  Para resolver este problema, siga estos pasos:

  1. Desinstale los paquetes de Python instalados recientemente. Si no estás seguro de qué paquete deseas desinstalar, crea un problema con https://aws.amazon.com/premiumsupport/ él.
  2. Reinicie Studio Classic:
     a. Cierre Studio Classic desde el menú Archivo.
     b. Espere un minuto.
     c. Vuelva a abrir Studio Classic actualizando la página o abriéndola desde la Consola de administración de AWS.

  El problema debería resolverse si ha desinstalado el paquete que causó el conflicto. Para instalar paquetes sin volver a causar este problema, utilice `%pip install` sin el marcado `--user`.

Si el problema persiste, cree un nuevo perfil de usuario y configure su entorno con ese perfil de usuario.

Si estas soluciones no solucionan el problema, crea un problema con https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

- No se puede abrir Studio Classic desde la Consola de administración de AWS.

  Si no puedes abrir Studio Classic y no puedes crear una nueva instancia en ejecución con todos los ajustes predeterminados, crea un problema con https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

KernelGateway problemas con la aplicación

Los siguientes problemas son específicos de las KernelGateway aplicaciones que se inician en Studio Classic.

- No se puede acceder a la sesión del kernel

  Cuando el usuario inicia un nuevo cuaderno, no puede conectarse a la sesión del cuaderno. Si el estado de la KernelGateway aplicación es`In Service`, puede comprobar lo siguiente para resolver el problema.

  - Compruebe las configuraciones de los grupos de seguridad

    Si el dominio está configurado en `VPCOnly` modo, el grupo de seguridad asociado al dominio debe permitir el tráfico entre los puertos del rango `8192-65535` para garantizar la conectividad entre KernelGateway las aplicaciones JupyterServer y las aplicaciones.

    Para verificar las reglas del grupo de seguridad

    1. Obtenga los grupos de seguridad asociados al dominio mediante la llamada a la DescribeDomainAPI.
    2. Inicie sesión en la consola de Amazon VPC Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/vpc/
    3. En el panel de navegación izquierdo, en Seguridad, elija Grupos de seguridad.
    4. Filtre por IDs los grupos de seguridad que están asociados al dominio.
    5. Para cada grupo de seguridad:

       a. Seleccione el grupo de seguridad .

b. En la página de detalles del grupo de seguridad, consulte las Reglas de entrada. Compruebe que el tráfico esté permitido entre los puertos del rango `8192-65535`.

Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, consulte Control del tráfico hacia los recursos mediante grupos de seguridad. Para obtener más información sobre los requisitos para usar Studio Classic en el modo `VPCOnly`, consulte Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos.

- Compruebe el firewall y WebSocket las conexiones

  Si las KernelGateway aplicaciones tienen un `InService` estado y el usuario no puede conectarse a la sesión del portátil Studio Classic, compruebe el firewall y la WebSocket configuración.

  1. Inicialice la aplicación de Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
  2. Abra las herramientas para desarrolladores del navegador web.
  3. Seleccione la pestaña Red.
  4. Busque una entrada que coincida con el siguiente formato.

     ```
     wss://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/jupyter/default/api/kernels/
     <unique-code>/channels?session_id=<unique-code>
     ```

     Si el estado o el código de respuesta de la entrada no es el `101` siguiente: la configuración de la red impide la conexión entre la aplicación Studio Classic y las KernelGateway aplicaciones.

     Para resolver este problema, ponte en contacto con el equipo que gestiona la configuración de red para permitir incluir en la lista la URL de Studio Classic y habilitar WebSocket las conexiones.

- No se pudo iniciar una aplicación debido a que se superaron las cuotas de recursos

  Cuando un usuario intenta iniciar un nuevo cuaderno, la creación del cuaderno falla y se produce uno de los siguientes errores. Esto se debe a que se superan las cuotas de recursos.

  - ```
    Unable to start more Apps of AppType [KernelGateway] and
     ResourceSpec(instanceType=[]) for UserProfile []. Please delete an App with a
     matching AppType and ResourceSpec, then try again
    ```
    ```

Studio Classic admite hasta cuatro KernelGateway aplicaciones en ejecución en la misma instancia. Para resolver este problema, puede optar por una de las siguientes medidas:

- Elimine una KernelGateway aplicación existente que se esté ejecutando en la instancia y, a continuación, reinicie el nuevo bloc de notas.
- Iniciar el nuevo cuaderno en un tipo de instancia diferente

Para obtener más información, consulte Cambiar el tipo de instancia de un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

- ```
  An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling the CreateApp operation
  ```

  En este caso, la cuenta no tiene límites suficientes para crear una aplicación de Studio Classic en el tipo de instancia especificado. Para resolver este problema, dirígete a la Service Quotas consola en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/. En esa consola, solicite un aumento del límite `Studio KernelGateway Apps running on` *`instance-type`* `instance`. Para más información, consulte Service Quotas de AWS.

SageMaker JupyterLab

Crea un JupyterLab espacio en Amazon SageMaker Studio para lanzar la JupyterLab aplicación. Un JupyterLab espacio es un espacio privado o compartido dentro de Studio que administra los recursos de almacenamiento y procesamiento necesarios para ejecutar la JupyterLab aplicación. La JupyterLab aplicación es un entorno de desarrollo interactivo (IDE) basado en la web para cuadernos, código y datos. Utilice la interfaz amplia y flexible de la JupyterLab aplicación para configurar y organizar los flujos de trabajo del aprendizaje automático (ML).

De forma predeterminada, la JupyterLab aplicación viene con la imagen SageMaker de distribución. La imagen de distribución incluye paquetes populares, como los siguientes:

- PyTorch
- TensorFlow
- Keras
- NumPy
- Pandas
- Scikit-learn
  ```

Puede utilizar los espacios compartidos para colaborar en sus cuadernos de Jupyter con otros usuarios en tiempo real. Para obtener más información sobre los espacios compartidos, consulte Colaboración con espacios compartidos.

Dentro de la JupyterLab aplicación, puedes usar Amazon Q Developer, un complemento de código generativo impulsado por IA para generar, depurar y explicar tu código. Para obtener información sobre cómo utilizar Amazon Q Developer, consulte JupyterLab guía del usuario. Para obtener información sobre cómo configurar Amazon Q Developer, consulte JupyterLab guía del administrador.

Cree flujos de trabajo unificados de análisis y machine learning en el mismo cuaderno de Jupyter. Ejecute Spark trabajos interactivos en Amazon EMR y en una infraestructura AWS Glue sin servidor, directamente desde su portátil. Supervise y depure los trabajos más rápido mediante la interfaz de usuario insertada de Spark. En solo unos pasos, puede automatizar la preparación de los datos con solo programar el cuaderno como un trabajo.

La JupyterLab aplicación le ayuda a trabajar en colaboración con sus compañeros. Usa la integración de Git integrada en el JupyterLab IDE para compartir y versionar el código. Traiga su propio sistema de almacenamiento de archivos si tiene un volumen de Amazon EFS.

La JupyterLab aplicación se ejecuta en una única instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y utiliza un único volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) como almacenamiento. Puede cambiar de instancia más rápido o aumentar el tamaño del volumen de Amazon EBS según sus necesidades.

Las JupyterLab 4 aplicaciones se ejecutan en un JupyterLab espacio dentro de Studio. Studio Classic usa la aplicación JupyterLab 3. JupyterLab 4 ofrece las siguientes ventajas:

- Un IDE más rápido que Amazon SageMaker Studio Classic, especialmente con ordenadores portátiles grandes
- Búsqueda de documentos mejorada
- Un editor de texto más eficiente y accesible

Para obtener más información al respecto JupyterLab, consulte JupyterLabla documentación.

Temas

- JupyterLab guía del usuario
- JupyterLab guía del administrador

JupyterLab guía del usuario

Esta guía muestra a JupyterLab los usuarios cómo ejecutar flujos de trabajo de análisis y aprendizaje automático en SageMaker Studio. Puede obtener un almacenamiento rápido y escalar la computación para ampliarla o reducirla en función de sus necesidades.

JupyterLab admite espacios privados y compartidos. El ámbito de los espacios privados se limita a un único usuario de un dominio. Los espacios compartidos permiten que otros usuarios de su dominio colaboren con usted en tiempo real. Para obtener información sobre espacios de Studio, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio.

Para empezar a usarlo JupyterLab, crea un espacio e inicia tu JupyterLab aplicación. El espacio en el que se ejecuta JupyterLab la aplicación es un JupyterLab espacio. El JupyterLab espacio utiliza una única instancia de Amazon EC2 para el procesamiento y un único volumen de Amazon EBS para el almacenamiento. Todo lo que hay en el espacio, como el código, el perfil de Git y las variables de entorno, se almacena en el mismo volumen de Amazon EBS. El volumen tiene 3000 IOPS y un rendimiento de 125 megabytes por segundo (). MBps Puede utilizar el almacenamiento rápido para abrir y ejecutar varios cuadernos de Jupyter en la misma instancia. También puede cambiar los kernels de un cuaderno con gran rapidez.

El administrador ha configurado los ajustes de almacenamiento predeterminados de Amazon EBS para su espacio. El tamaño de almacenamiento predeterminado es de 5 GB, pero puede aumentar la cantidad de espacio que obtiene. Puede hablar con su administrador para que le indique cómo hacerlo.

Puede cambiar el tipo de instancia de Amazon EC2 que va a utilizar para ejecutar JupyterLab y ampliar o reducir la capacidad de procesamiento en función de sus necesidades. Las instancias de Lanzamiento rápido se inician mucho más rápido que las demás instancias.

El administrador puede proporcionarle una configuración del ciclo de vida que personalice su entorno. Puede especificar la configuración del ciclo de vida al crear el espacio.

Si el administrador le da acceso a Amazon EFS, puede configurar el JupyterLab espacio para acceder a él.

De forma predeterminada, la JupyterLab aplicación utiliza la imagen SageMaker de distribución. Esto incluye la compatibilidad con muchos paquetes de machine learning, análisis y aprendizaje profundo. Sin embargo, si necesita una imagen personalizada, su administrador puede ayudarlo a proporcionar acceso a las imágenes personalizadas.

El volumen de Amazon EBS persiste independientemente de la vida de una instancia. No perderá los datos cuando cambie de instancias. Utilice las bibliotecas de administración de paquetes de conda y de pip para crear entornos personalizados y reproducibles que persistan aunque cambie de tipos de instancias.

Tras abrirla JupyterLab, puede configurar el entorno mediante el terminal. Para abrir el terminal, diríjase al Lanzador y seleccione Terminal.

A continuación, se muestran ejemplos de las distintas formas en las que puede configurar un entorno JupyterLab.

> **Note**
>
> En Studio, puede usar configuraciones de ciclo de vida para personalizar su entorno, pero recomendamos usar un administrador de paquetes en su lugar. El uso de configuraciones de ciclo de vida es un método más propenso a errores. Es más fácil agregar o eliminar dependencias que depurar un script de configuración de ciclo de vida. También puede aumentar el tiempo JupyterLab de inicio.
> Para obtener información sobre las configuraciones de ciclo de vida, consulte Configuraciones del ciclo de vida con JupyterLab.

Temas

- Creación de un espacio
- Configuración de un espacio
- Personalización de un entorno mediante un administrador de paquetes
- Eliminación de un entorno de conda
- Uso compartido de entornos de conda entre tipos de instancias
- Uso de Amazon Q para agilizar sus flujos de trabajo de machine learning

Creación de un espacio

Para empezar a usarlo JupyterLab, cree un espacio o elija el espacio que su administrador creó para usted y ábralo JupyterLab.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un espacio y abrirlo JupyterLab.

Para crear un espacio y abrirlo JupyterLab

1. Abra Studio. Para obtener información sobre cómo abrir Studio, consulte Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Elija JupyterLab.
3. Selecciona Crear JupyterLab espacio.
4. En Nombre, especifique el nombre del espacio.
5. (Opcional) Seleccione Compartir con mi dominio para crear un espacio compartido.
6. Elija Crear espacio.
7. (Opcional) En Instancia, especifique la instancia de Amazon EC2 que ejecuta el espacio.
8. (Opcional) En Imagen, especifique una imagen que le haya proporcionado el administrador para personalizar el entorno.

   > **Important**
   >
   > Las políticas de IAM personalizadas que permiten a los usuarios de Studio crear espacios también deben conceder permisos para enumerar imágenes (`sagemaker:ListImage`) para ver imágenes personalizadas. Para agregar el permiso, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
   > AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear recursos de SageMaker IA ya incluyen permisos para enumerar imágenes al crear esos recursos.

9. (Opcional) En Configuración del espacio, especifique lo siguiente:
   - Almacenamiento (GB): hasta 100 GB o la cantidad que especifique el administrador.
   - Configuración de ciclo de vida: la configuración del ciclo de vida que especifique el administrador.
   - Asociar sistema de archivos de EFS personalizado: un sistema de archivos de Amazon EFS al que el administrador proporcione acceso.
10. Seleccione Ejecutar espacio.
11. Elija Open JupyterLab.

Configuración de un espacio

Tras crear un JupyterLab espacio, puede configurarlo para que haga lo siguiente:

- Cambiar el tipo de instancia.
- Cambiar el volumen de almacenamiento.
- (Se requiere configuración del administrador) Utilizar una imagen personalizada.
- (Se requiere configuración del administrador) Utilizar una configuración del ciclo de vida.
- (Se requiere configuración del administrador) Asociar un sistema de archivos de Amazon EFS personalizado.

> **Important**
>
> Debe detener el JupyterLab espacio cada vez que lo configure. Utilice el siguiente procedimiento para configurar el espacio.

Configuración de un espacio

1. En Studio, navega hasta la página de la JupyterLab aplicación.
2. Elija el nombre del espacio.
3. (Opcional) En Imagen, especifique una imagen que le haya proporcionado el administrador para personalizar el entorno.

   > **Important**
   >
   > Las políticas de IAM personalizadas que permiten a los usuarios de Studio crear espacios también deben conceder permisos para enumerar imágenes (`sagemaker:ListImage`) para ver imágenes personalizadas. Para agregar el permiso, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
   > AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear recursos de SageMaker IA ya incluyen permisos para enumerar imágenes al crear esos recursos.

4. (Opcional) En Configuración del espacio, especifique lo siguiente:

- Almacenamiento (GB): hasta 100 GB o la cantidad que haya configurado el administrador para el espacio.
- Configuración de ciclo de vida: la configuración del ciclo de vida que proporcione el administrador.
- Asociar sistema de archivos de EFS personalizado: un sistema de archivos de Amazon EFS al que el administrador proporcione acceso.

5. Seleccione Ejecutar espacio.

Cuando abres la JupyterLab aplicación, tu espacio tiene la configuración actualizada.

Personalización de un entorno mediante un administrador de paquetes

Utilice pip o conda para personalizar el entorno. Recomendamos usar administradores de paquetes en lugar de scripts de configuración del ciclo de vida.

Creación y activación de un entorno personalizado

En esta sección se proporcionan ejemplos de las distintas formas en las que se puede configurar un entorno JupyterLab.

Un entorno conda básico tiene la cantidad mínima de paquetes que se requieren para sus flujos de trabajo en SageMaker IA. Utilice la siguiente plantilla para crear un entorno de conda básico:

```
# initialize conda for shell interaction
conda init

# create a new fresh environment
conda create --name test-env

# check if your new environment is created successfully
conda info --envs

# activate the new environment
conda activate test-env

# install packages in your new conda environment
conda install pip boto3 pandas ipykernel
```

```
# list all packages install in your new environment
conda list

# parse env name information from your new environment
export CURRENT_ENV_NAME=$(conda info | grep "active environment" | cut -d : -f 2 | tr -
d ' ')

# register your new environment as Jupyter Kernel for execution
python3 -m ipykernel install --user --name $CURRENT_ENV_NAME --display-name "user-env:
($CURRENT_ENV_NAME)"

# to exit your new environment
conda deactivate
```

En la imagen siguiente, se muestra la ubicación del entorno que se ha creado.



Para cambiar su entorno, elíjalo y seleccione una opción del menú desplegable.



Elija Seleccionar para seleccionar un kernel para el entorno.

Creación de un entorno de conda con una versión específica de Python

Eliminar los entornos de conda que no se utilizan puede ayudar a liberar espacio en disco y mejorar el rendimiento. Utilice la siguiente plantilla para eliminar un entorno de conda:

```
# create a conda environment with a specific python version
conda create --name py38-test-env python=3.8.10

# activate and test your new python version
conda activate py38-test-env & python3 --version
```

```
# Install ipykernel to facilicate env registration
conda install ipykernel

# parse env name information from your new environment
export CURRENT_ENV_NAME=$(conda info | grep "active environment" | cut -d : -f 2 | tr -
d ' ')

# register your new environment as Jupyter Kernel for execution
python3 -m ipykernel install --user --name $CURRENT_ENV_NAME --display-name "user-env:
($CURRENT_ENV_NAME)"

# deactivate your py38 test environment
conda deactivate
```

Creación de un entorno de conda con un conjunto específico de paquetes

Utilice la siguiente plantilla para crear un entorno de conda con una versión específica de Python y un conjunto de paquetes:

```

# prefill your conda environment with a set of packages,
conda create --name py38-test-env python=3.8.10 pandas matplotlib=3.7 scipy ipykernel

# activate your conda environment and ensure these packages exist
conda activate py38-test-env

# check if these packages exist
conda list | grep -E 'pandas|matplotlib|scipy'

# parse env name information from your new environment
export CURRENT_ENV_NAME=$(conda info | grep "active environment" | cut -d : -f 2 | tr -
d ' ')

# register your new environment as Jupyter Kernel for execution
python3 -m ipykernel install --user --name $CURRENT_ENV_NAME --display-name "user-env:
($CURRENT_ENV_NAME)"

# deactivate your conda environment
conda deactivate
```

Clonación de conda desde un entorno existente

Clone su entorno de conda para conservar su estado de funcionamiento. Puede experimentar en el entorno clonado sin preocuparse por introducir cambios importantes en el entorno de prueba.

Utilice el siguiente comando para clonar un entorno.

```
# create a fresh env from a base environment
conda create --name py310-base-ext --clone base # replace 'base' with another env

# activate your conda environment and ensure these packages exist
conda activate py310-base-ext

# install ipykernel to register your env
conda install ipykernel

# parse env name information from your new environment
export CURRENT_ENV_NAME=$(conda info | grep "active environment" | cut -d : -f 2 | tr -
d ' ')

# register your new environment as Jupyter Kernel for execution
python3 -m ipykernel install --user --name $CURRENT_ENV_NAME --display-name "user-env:
($CURRENT_ENV_NAME)"

# deactivate your conda environment
conda deactivate
```

Clonación de conda desde un archivo YAML de referencia

Cree un entorno de conda a partir de un archivo de YAML de referencia. El siguiente es un ejemplo de un archivo de YAML que puede usar.

```
# anatomy of a reference environment.yml
name: py311-new-env
channels:
  - conda-forge
dependencies:
  - python=3.11
  - numpy
  - pandas
```

```
  - scipy
  - matplotlib
  - pip
  - ipykernel
  - pip:
      - git+https://github.com/huggingface/transformers
```

En `pip`, recomendamos especificar solo las dependencias que no están disponibles con conda.

Use los siguientes comandos para crear un entorno de conda a partir de un archivo de YAML.

```
# create your conda environment
conda env create -f environment.yml

# activate your env
conda activate py311-new-env
```

Eliminación de un entorno de conda

Eliminar los entornos de conda que no se utilizan puede ayudar a liberar espacio en disco y mejorar el rendimiento. Utilice la siguiente plantilla para eliminar un entorno de conda:

```
# list your environments to select an environment to clean
conda info --envs # or conda info -e

# once you've selected your environment to purge
conda remove --name test-env --all

# run conda environment list to ensure the target environment is purged
conda info --envs # or conda info -e
```

Uso compartido de entornos de conda entre tipos de instancias

Puede compartir entornos de conda guardándolos en un directorio de Amazon EFS fuera de su volumen de Amazon EBS. Otro usuario puede acceder al entorno en el directorio en el que lo haya guardado.

> **Important**
>
> El uso compartido de entornos está sujeto a limitaciones. Por ejemplo, no recomendamos un entorno diseñado para ejecutarse en una instancia de GPU de Amazon EC2 en lugar de un entorno que se ejecute en una instancia de CPU.

Use los siguientes comandos como plantilla para especificar el directorio de destino en el que desea crear un entorno personalizado. Va a crear un entorno de conda dentro de una ruta determinada. Se crea dentro del directorio de Amazon EFS. Puede crear una nueva instancia y utilizar la ruta de activación de conda, todo ello dentro de Amazon EFS.

```
# if you know your environment path for your conda environment
conda create --prefix /home/sagemaker-user/my-project/py39-test python=3.9

# activate the env with full path from prefix
conda activate home/sagemaker-user/my-project/py39-test

# parse env name information from your new environment
export CURRENT_ENV_NAME=$(conda info | grep "active environment" | awk -F' : ' '{print
 $2}' | awk -F'/' '{print $NF}')

# register your new environment as Jupyter Kernel for execution
python3 -m ipykernel install --user --name $CURRENT_ENV_NAME --display-name "user-env-
prefix:($CURRENT_ENV_NAME)"

# deactivate your conda environment
conda deactivate
```

Uso de Amazon Q para agilizar sus flujos de trabajo de machine learning

Amazon Q Developer es su servicio complementario con tecnología de IA para el desarrollo del machine learning. Con Amazon Q Developer, podrá:

- Reciba step-by-step orientación sobre el uso de las funciones de SageMaker IA de forma independiente o en combinación con otros AWS servicios.
- Obtenga un código de muestra para comenzar con sus tareas de aprendizaje automático, como la preparación de datos, la capacitación, la inferencia y MLOps.

- Recibir asistencia para solucionar problemas a fin de depurar y resolver los errores detectados al ejecutar el código.

Amazon Q Developer se integra perfectamente en su JupyterLab entorno. Para utilizar Amazon Q Developer, elija la Q en la barra de navegación de la izquierda de su JupyterLab entorno o entorno de editor de código.

Si no ve el icono Q, su administrador deberá configurárselo. Para obtener más información sobre cómo configurar Amazon Q Developer, consulte Configuración de Amazon Q Developer para sus usuarios.

Amazon Q proporciona automáticamente sugerencias para ayudarlo a escribir el código. También usted puede pedirle sugerencias a través de la interfaz de chat.

JupyterLab guía del administrador

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Esta guía para administradores describe los JupyterLab recursos de SageMaker IA, como los de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). En los temas también se muestra cómo proporcionar acceso a los usuarios y cambiar el tamaño del almacenamiento.

Un JupyterLab espacio de SageMaker IA se compone de los siguientes recursos:

- Un volumen de Amazon EBS distinto en el que se almacenan todos los datos, como el código y las variables de entorno.

- La instancia de Amazon EC2 utilizada para ejecutar el espacio.
- La imagen utilizada para ejecutarse JupyterLab.

> **Note**
>
> Las aplicaciones no tienen acceso al volumen de EBS de otras aplicaciones. Por ejemplo, el editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source no tiene acceso al volumen de EBS. JupyterLab Para obtener más información sobre los volúmenes de EBS, consulte Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Puedes usar la SageMaker API de Amazon para hacer lo siguiente:

- Cambio del tamaño del almacenamiento predeterminado del volumen de EBS para sus usuarios
- Cambio del tamaño máximo del almacenamiento de EBS
- Especificación de la configuración de usuario de la aplicación; por ejemplo, puede especificar si el usuario utiliza una imagen personalizada o un repositorio de código.
- Especificación del tipo de aplicación de soporte

El tamaño predeterminado del volumen de Amazon EBS es de 5 GB. Puede aumentar el tamaño del volumen hasta un máximo de 16 384 GB. Si no hace nada, los usuarios pueden aumentar el tamaño de su volumen a 100 GB. El tamaño del volumen solo se puede cambiar una vez en un periodo de seis horas.

Los núcleos asociados a la JupyterLab aplicación se ejecutan en la misma instancia de Amazon EC2 que se ejecuta. JupyterLab Al crear un espacio, se utiliza de forma predeterminada la última versión de la imagen de SageMaker distribución. Para obtener más información sobre las imágenes de SageMaker distribución, consulteSageMaker Política de soporte de imágenes de Studio.

> **Important**
>
> Para obtener información sobre cómo actualizar el espacio para usar la última versión de la imagen de distribución de SageMaker IA, consulteActualiza la imagen SageMaker de distribución.

El directorio de trabajo de los usuarios dentro del volumen de almacenamiento es `/home/sagemaker-user`. Si especifica su propia AWS KMS clave para cifrar el volumen, todo el contenido del directorio de trabajo se cifra con la clave gestionada por el cliente. Si no especificas ninguna AWS KMS clave, los datos que contiene `/home/sagemaker-user` se cifran con una clave AWS gestionada. Independientemente de si se especifica una AWS KMS clave, todos los datos que se encuentran fuera del directorio de trabajo se cifran con una clave AWS gestionada.

En las siguientes secciones se explican con detalle las configuraciones que debe realizar como administrador.

Temas

- Concesión de acceso a los usuarios a los espacios
- Cambia el tamaño de almacenamiento predeterminado para tus usuarios JupyterLab
- Configuraciones del ciclo de vida con JupyterLab
- Git repos en JupyterLab
- Imágenes personalizadas
- Actualiza la imagen SageMaker de distribución
- Eliminación de recursos sin usar
- Cuotas

Concesión de acceso a los usuarios a los espacios

Para proporcionar a los usuarios acceso a espacios privados o compartidos, debe asociar una política de permisos a sus roles de IAM. También puede usar la política de permisos para restringir los espacios privados y sus aplicaciones asociadas a un perfil de usuario específico.

Con la siguiente política de permisos se otorga acceso a espacios privados y compartidos. Esto permite a los usuarios crear su propio espacio y enumerar otros espacios dentro de su dominio. Un usuario con esta política no puede obtener acceso al espacio privado de otro usuario. Para obtener información sobre espacios de Studio, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio.

Con la siguiente política de claves se proporcionan los permisos para lo siguiente:

- Espacios privados o espacios compartidos
- Un perfil de usuario para acceder a esos espacios

Para conceder permisos, puede reducir el ámbito de los permisos de la siguiente política y agregárselos a los roles de IAM de sus usuarios. También puede usar esta política para restringir sus espacios y sus aplicaciones asociadas a un perfil de usuario específico.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {

      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:app/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:user-
profile/sagemaker:DomainId/sagemaker:UserProfileName"
    },
    {
      "Sid": "SMStudioAppPermissionsListAndDescribe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
```

```
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "SMStudioAppPermissionsTagOnCreate",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:*/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:TaggingAction": "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioRestrictSharedSpacesWithoutOwners",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:space/sagemaker:DomainId/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioRestrictSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:space/sagemaker:DomainId/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
        "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:user-profile/sagemaker:DomainId/sagemaker:UserProfileName"
        },
        "StringEquals": {
          "sagemaker:SpaceSharingType": [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioRestrictCreatePrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:app/sagemaker:DomainId/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:user-profile/sagemaker:DomainId/sagemaker:UserProfileName"
        },
        "StringEquals": {
          "sagemaker:SpaceSharingType": [
            "Private"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Cambia el tamaño de almacenamiento predeterminado para tus usuarios JupyterLab

Puede cambiar la configuración de almacenamiento predeterminada de sus usuarios. También puede cambiar la configuración de almacenamiento predeterminada en función de los requisitos de la organización y las necesidades de los usuarios.

Para cambiar el tamaño del almacenamiento, en esta sección se proporcionan comandos para hacer lo siguiente:

1. Actualice la configuración de almacenamiento de Amazon EBS en el dominio (dominio) de Amazon SageMaker AI.
2. Cree un perfil de usuario y especifique la configuración de almacenamiento que contiene.

Utilice los siguientes comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) para cambiar el tamaño de almacenamiento predeterminado.

Use el siguiente AWS CLI comando para actualizar el dominio:

```
aws --region Región de AWS sagemaker update-domain \
--domain-id domain-id \
--default-user-settings '{
    "SpaceStorageSettings": {
        "DefaultEbsStorageSettings":{
            "DefaultEbsVolumeSizeInGb":5,
            "MaximumEbsVolumeSizeInGb":100
        }
    }
}'
```

Utilice el siguiente AWS CLI comando para crear el perfil de usuario y especificar la configuración de almacenamiento predeterminada:

```
aws --region Región de AWS sagemaker create-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--user-settings '{
    "SpaceStorageSettings": {
        "DefaultEbsStorageSettings":{
            "DefaultEbsVolumeSizeInGb":5,
            "MaximumEbsVolumeSizeInGb":100
        }
```

```
    }
}'
```

Utilice los siguientes AWS CLI comandos para actualizar la configuración de almacenamiento predeterminada en el perfil de usuario:

```
aws --region Región de AWS sagemaker update-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--user-settings '{
    "SpaceStorageSettings": {
        "DefaultEbsStorageSettings":{
            "DefaultEbsVolumeSizeInGb":25,
            "MaximumEbsVolumeSizeInGb":200
        }
    }
}'
```

Configuraciones del ciclo de vida con JupyterLab

Las configuraciones del ciclo de vida son scripts de shell que se activan por eventos JupyterLab del ciclo de vida, como iniciar un nuevo JupyterLab bloc de notas. Puede usar las configuraciones del ciclo de vida para automatizar la personalización de su JupyterLab entorno. Esta personalización incluye la instalación de paquetes personalizados, la configuración de extensiones de cuadernos, la precarga de conjuntos de datos y la configuración de repositorios de código fuente.

El uso de configuraciones del ciclo de vida le brinda flexibilidad y control para configurarlas de manera que se adapten JupyterLab a sus necesidades específicas. Por ejemplo, puede crear un conjunto mínimo de imágenes de contenedor base con los paquetes y las bibliotecas más utilizados. A continuación, puede utilizar las configuraciones de ciclo de vida para instalar paquetes adicionales para casos de uso específicos en los equipos de ciencia de datos y machine learning.

> **Note**
>
> Cada script tiene un límite de 16 384 caracteres.

Temas

- Creación de una configuración de ciclo de vida
- Depuración de configuraciones del ciclo de vida

- Desasociación de configuraciones de ciclo de vida

Creación de una configuración de ciclo de vida

En este tema se incluyen instrucciones para crear y asociar una configuración de ciclo de vida a JupyterLab. Utilice el AWS Command Line Interface (AWS CLI) o el Consola de administración de AWS para automatizar la personalización de su JupyterLab entorno.

Las configuraciones del ciclo de vida son scripts de shell activados por eventos JupyterLab del ciclo de vida, como iniciar un nuevo JupyterLab bloc de notas. Para obtener más información acerca de las configuraciones del ciclo de vida, consulte Configuraciones del ciclo de vida con JupyterLab.

Creación de una configuración de ciclo de vida (AWS CLI)

Aprenda a crear una configuración de ciclo de vida con AWS Command Line Interface (AWS CLI) para automatizar la personalización de su entorno de Studio.

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- AWS CLI Actualízala siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.
- En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.
- Incorporado al dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener información conceptual, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener una guía de inicio rápido, consulte Utilice la configuración rápida para Amazon SageMaker AI.

Paso 1: creación de una configuración del ciclo de vida

En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear un script de configuración del ciclo de vida que presente el mensaje `Hello World`.

> **Note**
>
> Cada script puede tener hasta 16 384 caracteres.

1. En su equipo local, cree un archivo con el nombre `my-script.sh` que contenga lo siguiente:

```
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'
```

2. Utilice lo siguiente para convertir su archivo `my-script.sh` al formato base64. Este requisito evita errores debidos a la codificación del espaciado y los saltos de línea.

```
LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in my-script.sh`
```

3. Cree una configuración del ciclo de vida para usar en Studio. Con el siguiente comando se crea una configuración de ciclo de vida que se ejecuta al inicializar una aplicación de `JupyterLab` asociada:

```
aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
--region region \
--studio-lifecycle-config-name my-jl-lcc \
--studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
--studio-lifecycle-config-app-type JupyterLab
```

   Tenga en cuenta el ARN de la configuración del ciclo de vida recién creada que se devuelve. Este ARN es necesario para asociar la configuración del ciclo de vida a la aplicación.

Paso 2: Adjunte la configuración del ciclo de vida a su dominio (dominio) y perfil de usuario de Amazon SageMaker AI

Para asociar la configuración de ciclo de vida, debe actualizar la `UserSettings` de su dominio o perfil de usuario. Todos los usuarios heredan los scripts de configuración del ciclo de vida que estén asociados a nivel de dominio. Sin embargo, los scripts que están asociados en el nivel de perfil de usuario están dirigidos a un usuario específico.

Para crear un perfil de usuario, un dominio o un espacio con la configuración de ciclo de vida asociada, utilice los siguientes comandos:

- create-user-profile
- create-domain
- create-space

Con el siguiente comando, se crea un perfil de usuario con una configuración de ciclo de vida. Agregue el ARN de configuración de ciclo de vida del paso anterior a la `JupyterLabAppSettings` del usuario. Puede agregar varias configuraciones de ciclo de vida al mismo tiempo pasando una lista de ellas. Cuando un usuario lanza una JupyterLab aplicación con el AWS CLI, puede especificar una configuración de ciclo de vida en lugar de utilizar la configuración predeterminada. La configuración del ciclo de vida que pase el usuario debe pertenecer a la lista de configuraciones del ciclo de vida incluida en la `JupyterLabAppSettings`.

```
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile --domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--region region \
--user-settings '{
"JupyterLabAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

Creación de una configuración de ciclo de vida (consola)

Aprenda a crear una configuración de ciclo de vida mediante la Consola de administración de AWS para automatizar la personalización de su entorno de Studio.

Paso 1: creación de una configuración del ciclo de vida

Use el siguiente procedimiento para crear un script de configuración de ciclo de vida que presenta el mensaje `Hello World`.

Para crear una configuración del ciclo de vida, realice el siguiente procedimiento:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, seleccione Configuraciones de ciclo de vida.
4. Elija la pestaña JupyterLab.
5. Seleccione Crear configuración.
6. En Nombre, especifique el nombre de la configuración de ciclo de vida.
7. En el cuadro de texto que aparece debajo de Scripts, especifique la siguiente configuración de ciclo de vida:

```
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'
```

8. Seleccione Crear configuración.

Paso 2: Adjunte la configuración del ciclo de vida a su dominio (dominio) y perfil de usuario de Amazon SageMaker AI

Todos los usuarios heredan los scripts de configuración del ciclo de vida asociados en el nivel de dominio. Sin embargo, los scripts que están asociados en el nivel de perfil de usuario están dirigidos a un usuario específico.

Puede adjuntar varias configuraciones de ciclo de vida a un dominio o perfil de usuario para JupyterLab.

Use el procedimiento siguiente para asociar una configuración de ciclo de vida a un dominio.

Asociación de una configuración de ciclo de vida a un dominio

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio al que quiera asociar la configuración de ciclo de vida.
5. En Detalles del dominio, elija la pestaña Entorno.
6. En Configuraciones de ciclo de vida para aplicaciones de Studio personales, elija Asociar.
7. En Fuente, seleccione Configuración existente.
8. En Configuraciones del ciclo de vida de Studio, seleccione la configuración del ciclo de vida que ha creado en el paso anterior.
9. Seleccione Asociar al dominio.

Use el procedimiento siguiente para asociar una configuración de ciclo de vida a un perfil de usuario.

Asociación de una configuración de ciclo de vida un perfil de usuario

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio que contenga el perfil de usuario al que desee asociar la configuración de ciclo de vida.
5. En Perfiles de usuario, seleccione el perfil de usuario.
6. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
7. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Configuración de Studio.
8. En Configuraciones del ciclo de vida asociadas al usuario, seleccione Asociar.
9. En Fuente, seleccione Configuración existente.
10. En Configuraciones del ciclo de vida de Studio, seleccione la configuración del ciclo de vida que ha creado en el paso anterior.
11. Seleccione Adjuntar a perfil de usuario.

Depuración de configuraciones del ciclo de vida

En los siguientes temas se muestra cómo obtener información y depurar las configuraciones del ciclo de vida.

Temas

- Verifique el proceso de configuración del ciclo de vida desde CloudWatch los registros
- Tiempo de espera de configuración del ciclo de vida

Verifique el proceso de configuración del ciclo de vida desde CloudWatch los registros

Las configuraciones del ciclo de vida solo registran `STDOUT` y `STDERR`.

`STDOUT` es el resultado predeterminado para los scripts bash. Se puede escribir en `STDERR` añadiendo `>&2` al final de un comando bash. Por ejemplo, `echo 'hello'>&2`.

Los registros de las configuraciones de tu ciclo de vida se publican en Amazon CloudWatch. Cuenta de AWS Estos registros se encuentran en el flujo de `/aws/sagemaker/studio` registros de la CloudWatch consola.

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione Registros en el panel de navegación izquierdo. En el menú desplegable, seleccione Grupos de registros.
3. En la página Grupos de registros, busque `aws/sagemaker/studio`.
4. Seleccione el grupo de registro.
5. En la página de Detalles del grupo de registro, seleccione la pestaña Flujos de registro.
6. Para buscar los registros de un espacio específico, busque en los flujos de registro utilizando el siguiente formato:

   ```
   domain-id/space-name/app-type/default/LifecycleConfigOnStart
   ```

   Por ejemplo, para buscar los registros de configuración del ciclo de vida del ID de dominio `d-m85lcu8vbqmz`, nombre del espacio `i-sonic-js` y tipo de aplicación `JupyterLab`, utilice la siguiente cadena de búsqueda:

   ```
   d-m85lcu8vbqmz/i-sonic-js/JupyterLab/default/LifecycleConfigOnStart
   ```

Tiempo de espera de configuración del ciclo de vida

Existe una limitación de tiempo de espera de configuración del ciclo de vida de 5 minutos. Si un script de configuración de ciclo de vida tarda más de 5 minutos en ejecutarse, se obtiene un error.

Para resolver este error, asegúrese de que el script de configuración de ciclo de vida se complete en menos de 5 minutos.

Para ayudar a reducir el tiempo de ejecución de los scripts, pruebe lo siguiente:

- Reduzca los pasos innecesarios. Por ejemplo, limite los entornos de conda donde se instalarán paquetes de gran tamaño.
- Ejecute tareas en procesos paralelos.
- Utilice el comando nohup en el script para asegurarse de que se omitan las señales de bloqueo para que el script se ejecute sin detenerse.

Desasociación de configuraciones de ciclo de vida

Para actualizar el script, debe crear un nuevo script de configuración del ciclo de vida y adjuntarlo al dominio (dominio), perfil de usuario o espacio compartido de Amazon SageMaker AI correspondiente. Un script de configuración del ciclo de vida no se puede cambiar después de crearlo. Para obtener más información acerca de la creación y asociación de un configuración de ciclo de vida, consulte Creación de una configuración de ciclo de vida.

En el siguiente tema se muestra cómo desasociar una configuración de ciclo de vida mediante la AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Desconéctelo mediante el AWS CLI

Para desasociar una configuración de ciclo de vida mediante la AWS CLI, elimine la configuración de ciclo de vida deseada de la lista de configuraciones de ciclo de vida asociadas al recurso: A continuación, pase la lista como parte del comando correspondiente:

- update-user-profile
- update-domain
- update-space

Por ejemplo, el siguiente comando elimina todas las configuraciones del ciclo de vida de la JupyterLab aplicación que está adjunta al dominio.

```
aws sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
--region region \
--default-user-settings '{
"JupyterLabAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    []
  }
}'
```

Git repos en JupyterLab

JupyterLab ofrece una extensión de Git para introducir la URL de un repositorio de Git (repo), clonarlo en un entorno, insertar cambios y ver el historial de confirmaciones. También puedes adjuntar el repositorio de Git sugerido URLs a un dominio (dominio) o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI.

En las siguientes secciones se muestra cómo adjuntar o separar un repositorio URLs de Git.

Temas

- Asociación de un repositorio de Git (AWS CLI)
- Separar el repositorio de Git URLs

Asociación de un repositorio de Git (AWS CLI)

En esta sección se muestra cómo adjuntar una URL de repositorio (repo) de Git mediante. AWS CLI Después de asociar la URL del repositorio de Git, puede clonarla siguiendo los pasos que se indican en Clona un repositorio de Git en Amazon Studio SageMaker.

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- AWS CLI Actualícela siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS Command Line Interface versión actual.
- En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.
- Incorporado al dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Adjunta el repositorio de Git a un dominio (dominio) o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI

Todos los usuarios URLs heredan los repositorios de Git que están asociados a nivel de dominio. Sin embargo, los repositorios de Git URLs que están asociados a nivel de perfil de usuario están dirigidos a un usuario específico. Puedes adjuntar varios repositorios de Git URLs a un dominio de Amazon SageMaker AI o a un perfil de usuario pasando una lista de repositorios URLs.

En las siguientes secciones se muestra cómo asociar una URL de repositorio de Git a su dominio y perfil de usuario.

Adjuntar a un dominio de Amazon SageMaker AI

El siguiente comando asocia una URL de repositorio de Git a un dominio existente:

```
aws sagemaker update-domain --region region --domain-id domain-id \
```

```
    --default-user-settings
 JupyterLabAppSettings={CodeRepositories=[{RepositoryUrl="repository"}]}
```

Asociación a un perfil de usuario

El siguiente comando asocia una URL de repositorio de Git a un perfil de usuario existente:

```
aws sagemaker update-user-profile --domain-id domain-id --user-profile-name user-name\
    --user-settings
 JupyterLabAppSettings={CodeRepositories=[{RepositoryUrl="repository"}]}
```

Clona un repositorio de Git en Amazon Studio SageMaker

Amazon SageMaker Studio se conecta únicamente a un repositorio de Git local. Para obtener acceso a los archivos del repositorio, clone el repositorio de Git desde Studio. Para ello, Studio ofrece una extensión de Git para introducir la URL de un repositorio de Git, clonarlo en su entorno, insertar cambios y ver el historial de confirmaciones.

Si el repositorio es privado y requiere credenciales para obtener acceso, se le solicitará que introduzca sus credenciales de usuario. Las credenciales incluyen su nombre de usuario y su token de acceso personal. Para más información sobre los tokens de acceso personal, consulte Administración de sus tokens de acceso personal.

Los administradores también pueden adjuntar el repositorio Git sugerido URLs a nivel de dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI. Los usuarios pueden seleccionar la URL del repositorio de la lista de sugerencias y clonarla en Studio. Para obtener más información acerca de cómo asociar los repositorios sugeridos, consulte Adjunta los repositorios de Git sugeridos a Amazon SageMaker Studio Classic.

Separar el repositorio de Git URLs

En esta sección se muestra cómo separar el repositorio URLs de Git de un dominio (dominio) de Amazon SageMaker AI o de un perfil de usuario. Puede separar el repositorio URLs mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la consola Amazon SageMaker AI.

Separe un repositorio de Git mediante el AWS CLI

Para separar todos los repositorios de Git URLs de un dominio o perfil de usuario, debes pasar una lista vacía de repositorios de código. Esta lista se pasa como parte del parámetro `JupyterLabAppSettings` de un comando `update-domain` o `update-user-profile`. Para

desasociar solo una URL del repositorio de Git, pase la lista de repositorios de código sin la URL del repositorio de Git deseada.

Separar de un dominio de Amazon SageMaker AI

El siguiente comando separa todos los repositorios de Git URLs de un dominio:

```
aws sagemaker update-domain --region region --domain-name domain-name \
    --domain-settings JupyterLabAppSettings={CodeRepositories=[]}
```

Desasociación de un perfil de usuario

El siguiente comando separa todos los repositorios de Git URLs de un perfil de usuario:

```
aws sagemaker update-user-profile --domain-name domain-name --user-profile-name user-
name\
    --user-settings JupyterLabAppSettings={CodeRepositories=[]}
```

Imágenes personalizadas

Si necesitas una funcionalidad diferente a la que proporciona la SageMaker distribución, puedes traer tu propia imagen con tus extensiones y paquetes personalizados. También puedes usarla para personalizar la JupyterLab interfaz de usuario según tus propias necesidades de marca o de conformidad.

La siguiente página proporcionará información y plantillas JupyterLab específicas para crear tus propias imágenes de SageMaker IA personalizadas. El objetivo es complementar la información y las instrucciones de Amazon SageMaker Studio sobre cómo crear tu propia imagen de SageMaker IA y llevar tu propia imagen a Studio. Para obtener más información sobre las imágenes personalizadas de Amazon SageMaker AI y cómo llevar tu propia imagen a Studio, consultaBring your own image (BYOI).

Temas

- Comprobación de estado y URL de las aplicaciones
- Ejemplos de Dockerfile

Comprobación de estado y URL de las aplicaciones

- `Base URL`: la URL base de la aplicación BYOI debe ser `jupyterlab/default`. Solo puede tener una aplicación y siempre debe denominarse `default`.

- `HealthCheck API`— La SageMaker IA utiliza el punto final de comprobación de estado del puerto 8888 para comprobar el estado de la JupyterLab aplicación. `jupyterlab/default/api/statuses` el punto final del chequeo de estado.
- `Home/Default URL`— Los `/opt/ml` directorios `/opt/.sagemakerinternal` y que utiliza AWS. El archivo de metadatos de `/opt/ml` contiene metadatos sobre recursos como `DomainId`.
- Autenticación: para habilitar la autenticación de los usuarios, desactive la autenticación basada en token o contraseña de cuaderno de Jupyter y permita todos los orígenes.

Ejemplos de Dockerfile

Los siguientes ejemplos son `Dockerfile` que cumplen con la información y Especificaciones de imágenes personalizadas anteriores.

> **Note**
>
> Si va a traer su propia imagen a SageMaker Unified Studio, tendrá que seguir las especificaciones de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio. `Dockerfile`Puedes encontrar ejemplos de SageMaker Unified Studio en el ejemplo de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio.

Example AL2023 Dockerfile

El siguiente es un ejemplo de Dockerfile de AL2023 que cumple con la información y Especificaciones de imágenes personalizadas anteriores.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023

ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID=1000
ARG NB_GID=100

# Install Python3, pip, and other dependencies
RUN yum install -y \
    python3 \
    python3-pip \
    python3-devel \
    gcc \
    shadow-utils && \
```

```
    useradd --create-home --shell /bin/bash --gid "${NB_GID}" --uid ${NB_UID}
 ${NB_USER} && \
    yum clean all

RUN python3 -m pip install --no-cache-dir \
    'jupyterlab>=4.0.0,<5.0.0' \
    urllib3 \
    jupyter-activity-monitor-extension \
    --ignore-installed

# Verify versions
RUN python3 --version && \
    jupyter lab --version

USER ${NB_UID}
CMD jupyter lab --ip 0.0.0.0 --port 8888 \
    --ServerApp.base_url="/jupyterlab/default" \
    --ServerApp.token='' \
    --ServerApp.allow_origin='*'
```

Example SageMaker Distribución en Amazon Dockerfile

El siguiente es un ejemplo de Dockerfile de Amazon SageMaker Distribution que cumple con la información y Especificaciones de imágenes personalizadas anteriores.

```
FROM public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu
ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID=1000
ARG NB_GID=100

ENV MAMBA_USER=$NB_USER

USER root

RUN apt-get update
RUN micromamba install sagemaker-inference --freeze-installed --yes --channel conda-
forge --name base

USER $MAMBA_USER

ENTRYPOINT ["entrypoint-jupyter-server"]
```

Actualiza la imagen SageMaker de distribución

> **Important**
>
> En este tema se da por hecho que ha creado un espacio y ha proporcionado acceso al usuario. Para obtener más información, consulte Concesión de acceso a los usuarios a los espacios.

Actualice los JupyterLab espacios que ya ha creado para usar la última versión de la imagen de SageMaker distribución para acceder a las funciones más recientes. Puedes usar la interfaz de usuario de Studio o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para actualizar la imagen.

En las siguientes secciones se proporciona información sobre la actualización de una imagen.

Actualización de la imagen (interfaz de usuario)

La actualización de la imagen implica reiniciar el JupyterLab espacio del usuario. Utilice el siguiente procedimiento para actualizar el JupyterLab espacio de usuario con la imagen más reciente.

Actualización de la imagen (interfaz de usuario)

1. Abra Studio. Para obtener información sobre cómo abrir Studio, consulte Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Elija JupyterLab.
3. Seleccione el JupyterLab espacio de su usuario.
4. Elija Detener espacio.
5. En Imagen, seleccione una versión actualizada de la imagen de distribución de SageMaker IA. Para obtener la imagen más reciente, seleccione Más reciente.
6. Seleccione Ejecutar espacio.

Actualización de la imagen (AWS CLI)

En esta sección se supone que tiene instalado el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener información sobre cómo instalar el AWS CLI, consulte Instalar o actualizar a la versión más reciente del AWS CLI.

Para actualizar la imagen, debe hacer lo siguiente en su espacio de usuario:

1. Elimine la JupyterLab aplicación
2. Actualización del espacio
3. Creación de la aplicación

> **Important**
>
> Debe tener preparada la siguiente información antes de comenzar a actualizar la imagen:
>
> - ID de dominio: el ID del dominio de Amazon SageMaker AI de tu usuario.
> - Tipo de aplicación — JupyterLab.
> - Nombre de la aplicación: default
> - Nombre del espacio: nombre especificado para el espacio
> - Tipo de instancia: tipo de instancia de Amazon EC2 que está utilizando para ejecutar la aplicación Por ejemplo, `ml.t3.medium`.
> - SageMaker ARN de imagen: el nombre del recurso de Amazon (ARN) de la imagen de distribución de SageMaker IA. Puede proporcionar la versión más reciente de la imagen de distribución de SageMaker IA especificando uno `sagemaker-distribution-cpu` o `sagemaker-distribution-gpu` como identificador del recurso.

Para eliminar la JupyterLab aplicación, ejecute el siguiente comando:

```
aws sagemaker delete-app \
--domain-id your-user's-domain-id
--app-type JupyterLab \
--app-name default \
--space-name name-of-your-user's-space
```

Para actualizar el espacio de usuario, ejecute el comando siguiente:

```
aws sagemaker update-space \
--space-name name-of-your-user's-space \
--domain-id your-user's-domain-id
```

Si ha actualizado el espacio correctamente, aparecerá el ARN del espacio en la respuesta:

```
{
```

```
"SpaceArn": "arn:aws:sagemaker:Región de AWS:111122223333:space/your-user's-domain-id/
name-of-your-user's-space"
}
```

Para crear la aplicación, ejecute el comando siguiente:

```
aws sagemaker create-app \
--domain-id your-user's-domain-id  \
--app-type JupyterLab \
--app-name default \
--space-name name-of-your-user's-space \
--resource-spec "InstanceType=instance-type,SageMakerImageArn=arn:aws:sagemaker:Región
 de AWS:555555555555:image/sagemaker-distribution-resource-identifier"
```

Eliminación de recursos sin usar

Para evitar incurrir en costes de explotación adicionales JupyterLab, recomendamos eliminar los recursos no utilizados en el siguiente orden:

1. JupyterLab aplicaciones
2. Espacios
3. Perfiles de usuario
4. domains

Utilice los siguientes comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) para eliminar los recursos de un dominio:

Delete a JupyterLab application

```
aws --region Región de AWS sagemaker delete-app --domain-id example-domain-id --app-
name default --app-type JupyterLab --space-name example-space-name
```

Delete a space

> **Important**
>
> Si elimina un espacio, elimina el volumen de Amazon EBS asociado a él. Recomendamos que se haga una copia de seguridad de los datos valiosos antes de eliminar el espacio.

```
aws --region Región de AWS sagemaker delete-space --domain-id example-domain-id  --
space-name example-space-name
```

Delete a user profile

```
aws --region Región de AWS sagemaker delete-user-profile --domain-id example-domain-
id --user-profile example-user-profile
```

Cuotas

JupyterLab, tiene cuotas para lo siguiente:

- La suma de todos los volúmenes de Amazon EBS dentro de una Cuenta de AWS.
- Los tipos de instancias que están disponibles para sus usuarios.
- El número de instancias de un tipo concreto que los usuarios pueden inicializar.

Para obtener más almacenamiento y computación para sus usuarios, puede solicitar un aumento de sus cuotas de AWS . Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de cuota, consulta los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Instancias de Amazon SageMaker Notebook

Una instancia de Amazon SageMaker Notebook es una instancia de cómputo de aprendizaje automático (ML) que ejecuta la aplicación Jupyter Notebook. Una de las mejores maneras para que los profesionales del aprendizaje automático (ML) utilicen Amazon SageMaker AI es entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático mediante instancias de SageMaker notebook. Las instancias de SageMaker notebook ayudan a crear el entorno al iniciar los servidores de Jupyter en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y proporcionar núcleos preconfigurados con los siguientes paquetes: SageMaker Amazon Python AWS SDK para Python (Boto3) SDK AWS Command Line Interface ,, (), Conda, Pandas AWS CLI, bibliotecas de marcos de aprendizaje profundo y otras bibliotecas para ciencia de datos y aprendizaje automático.

Utilice los cuadernos de Jupyter en su instancia de cuaderno para:

- preparar y procesar datos
- escribir código para entrenar modelos
- implementar modelos en el alojamiento SageMaker

- probar o validar modelos

Para obtener información sobre los precios de Amazon SageMaker Notebook Instance, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Mantenimiento

SageMaker La IA actualiza el software subyacente de las instancias de Amazon SageMaker Notebook al menos una vez cada 90 días. Algunas actualizaciones de mantenimiento, como las actualizaciones del sistema operativo, pueden requerir que la aplicación se desconecte durante un breve período de tiempo. No es posible realizar ninguna operación durante este período mientras se actualiza el software subyacente. Le recomendamos que reinicie sus cuadernos al menos una vez cada 30 días para que los parches se apliquen automáticamente.

Si la instancia del portátil no está actualizada y ejecuta un software no seguro, es posible que la SageMaker IA actualice periódicamente la instancia como parte del mantenimiento regular. Durante estas actualizaciones, los datos que se encuentran fuera de la carpeta no `/home/ec2-user/SageMaker` se conservan.

Para obtener más información, póngase en contacto con AWS Support.

Machine Learning con el SDK de SageMaker Python

Para entrenar, validar, implementar y evaluar un modelo de aprendizaje automático en una instancia de SageMaker notebook, usa el SDK de SageMaker Python. Los resúmenes del SDK de SageMaker Python AWS SDK para Python (Boto3) y las operaciones de SageMaker la API. Le permite integrarse y organizar otros AWS servicios, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para guardar datos y artefactos de modelos, Amazon Elastic Container Registry (ECR) para importar y reparar los modelos de aprendizaje automático y Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para entrenamiento e inferencia.

También puede aprovechar las funciones de SageMaker IA que le ayudan a gestionar todas las etapas de un ciclo completo de aprendizaje automático: etiquetado de datos, preprocesamiento de datos, entrenamiento de modelos, despliegue de modelos, evaluación del rendimiento de las predicciones y supervisión de la calidad del modelo en producción.

Si es la primera vez que utiliza SageMaker IA, le recomendamos que utilice el SDK de SageMaker Python siguiendo el tutorial de end-to-end ML. Para encontrar la documentación de código abierto, consulte el SDK de Amazon SageMaker Python.

Temas

- Tutorial para crear modelos con instancias de Notebook
- AL2023 instancias de bloc de notas
- Instancias de cuaderno de Amazon Linux 2
- JupyterLab control de versiones
- Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook
- Acceso a instancias de cuaderno
- Actualización de una instancia de cuaderno.
- Personalización de una instancia de SageMaker bloc de notas mediante un script LCC
- Establecimiento del kernel del cuaderno
- Repositorios de Git con instancias de SageMaker AI Notebook
- Metadatos de instancias de cuadernos
- Supervise los registros de Jupyter en Amazon Logs CloudWatch

Tutorial para crear modelos con instancias de Notebook

Este tutorial de introducción explica cómo crear una instancia de SageMaker bloc de notas, abrir un cuaderno de Jupyter con un núcleo preconfigurado con el entorno Conda para el aprendizaje automático e iniciar una sesión de SageMaker IA para ejecutar un ciclo de aprendizaje automático. end-to-end Aprenderá a guardar un conjunto de datos en un bucket de Amazon S3 predeterminado que se empareja automáticamente con la sesión de SageMaker IA, a enviar un trabajo de formación de un modelo de aprendizaje automático a Amazon EC2 y a implementar el modelo entrenado para la predicción mediante alojamiento o inferencia por lotes a través de Amazon EC2.

En este tutorial se muestra de forma explícita un flujo completo de aprendizaje automático en el que se entrena el XGBoost modelo a partir del conjunto de modelos integrados en la SageMaker IA. Utiliza el conjunto de datos del censo de adultos de EE. UU. y evalúa el rendimiento del XGBoost modelo de SageMaker IA entrenado a la hora de predecir los ingresos de las personas.

- SageMaker IA XGBoost: el XGBoostmodelo está adaptado al entorno de SageMaker IA y preconfigurado como contenedores Docker. SageMaker La IA proporciona un conjunto de algoritmos integrados que están preparados para utilizar las funciones de la SageMaker IA. Para obtener más información sobre qué algoritmos de aprendizaje automático se adaptan a la SageMaker IA, consulte Elegir un algoritmo y utilizar los algoritmos SageMaker integrados

de Amazon. Para ver las operaciones de la API de los algoritmos integrados de SageMaker IA, consulte Prist-Party Algorithms en el SDK de Amazon SageMaker Python.

- Conjunto de datos del censo de adultos: el conjunto de datos de la base de datos de la oficina del censo de 1994 creado por Ronny Kohavi y Barry Becker (minería y visualización de datos, Silicon Graphics). El XGBoost modelo de SageMaker IA se entrena con este conjunto de datos para predecir si una persona gana más de 50 000$ al año o menos.

Temas

- Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook para el tutorial
- Cree un cuaderno de Jupyter en la instancia de bloc de SageMaker notas
- Preparación de un conjunto de datos
- Capacitación de un modelo
- Implementación del modelo en Amazon EC2
- Evaluación del modelo
- Limpie los recursos de instancias de Amazon SageMaker Notebook

Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook para el tutorial

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Una instancia de Amazon SageMaker Notebook es una instancia de procesamiento de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) de aprendizaje automático (ML) totalmente gestionada. Una instancia de Amazon SageMaker Notebook ejecuta la aplicación Jupyter Notebook. Utilice

la instancia de cuaderno para crear y administrar cuadernos de Jupyter para preprocesar datos y entrenar e implementar modelos de ML.

Para crear una instancia de bloc de notas SageMaker

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Instancias de bloc de notas y, a continuación, Crear instancia de bloc de notas.
3. En la página Crear instancia del bloc de notas, facilite la siguiente información (si no se menciona un campo, deje los valores predeterminados):

   a. Para Nombre de instancia del bloc de notas, escriba un nombre para su instancia de cuaderno.

   b. En Tipo de instancia de bloc de notas, elija `ml.t2.medium`. Este es el tipo de instancia más económica que admiten las instancias de cuaderno y es suficiente para este ejercicio. Si un tipo de instancia `ml.t2.medium` no está disponible en su región de AWS actual, elija `ml.t3.medium`.

   c. En Identificador de plataforma, elija un tipo de plataforma en el que crear la instancia del cuaderno. Este tipo de plataforma define el sistema operativo y la JupyterLab versión con la que se crea la instancia de su notebook. La versión más reciente y recomendada es `notebook-al2023-v1` para una instancia de notebook Amazon Linux 2023. Para obtener información sobre los tipos de identificadores de plataforma, consulte AL2023 instancias de bloc de notas yInstancias de cuaderno de Amazon Linux 2. Para obtener información sobre JupyterLab las versiones, consulteJupyterLab control de versiones.

   d. Para el Rol de IAM, seleccione Crear un nuevo rol y, a continuación, elija Crear rol. Este rol de IAM obtiene automáticamente permisos para obtener acceso a cualquier bucket que tenga `sagemaker` en el nombre. Obtiene estos permisos a través `AmazonSageMakerFullAccess` de la política, que la SageMaker IA asocia al rol.

   > **Note**
   >
   > Si quiere conceder al rol de IAM permiso para acceder a los buckets de S3 sin incluir `sagemaker` en el nombre, tiene que asociar la política de `S3FullAccess`. También puede limitar los permisos a buckets de S3 específicos del rol de IAM. Para obtener más información y ejemplos de cómo añadir políticas de bucket al rol de IAM, consulte los Ejemplos de políticas de bucket.

   e. Elija Crear instancia de bloc de notas.

En unos minutos, SageMaker AI lanza una instancia de notebook y le adjunta un volumen de almacenamiento de Amazon EBS de 5 GB. La instancia de notebook tiene un servidor de notebook Jupyter preconfigurado, bibliotecas de SageMaker IA y AWS SDK y un conjunto de bibliotecas Anaconda.

Para obtener más información sobre cómo crear una instancia de bloc de notas, consulte Crear una instancia de SageMaker bloc de notas.

(Opcional) Cambie la configuración de la instancia de SageMaker Notebook

Para cambiar el tipo de instancia de cómputo de aprendizaje automático o el tamaño del almacenamiento en Amazon EBS de una instancia de bloc de notas de SageMaker IA, edite la configuración de la instancia de bloc de notas.

Para cambiar y actualizar el tipo de instancia de SageMaker Notebook y el volumen de EBS

1. En la página de instancias de Notebook de la consola de SageMaker AI, elige tu instancia de Notebook.
2. Elija Acciones, seleccione Detener y espere hasta que la instancia del cuaderno se detenga por completo.
3. Cuando el estado de la instancia del cuaderno cambie a Detenida, elija Acciones y, a continuación, elija Actualizar configuración.
   a. Para el Tipo de instancia de bloc de notas, elija un tipo de instancia de ML diferente.
   b. En Tamaño de volumen en GB, escriba un entero diferente para especificar un nuevo tamaño de volumen de EBS.

   > **Note**
   >
   > Los volúmenes de almacenamiento de EBS están cifrados, por lo que la SageMaker IA no puede determinar la cantidad de espacio libre disponible en el volumen. Por este motivo, puede aumentar el tamaño del volumen al actualizar una instancia de cuaderno, pero no puede reducir el tamaño del volumen. Si desea reducir el tamaño del volumen de almacenamiento de machine learning en uso, cree otra instancia de cuaderno con el tamaño deseado.

4. En la parte inferior de la página, elija Actualizar instancia de cuaderno.

5. Cuando se complete la actualización, Inicie la instancia del cuaderno con la nueva configuración.

Para obtener más información sobre cómo actualizar la configuración de las instancias de SageMaker bloc de notas, consulte Actualizar una instancia de bloc de notas.

(Opcional) Configuración avanzada para instancias de SageMaker Notebook

El siguiente vídeo tutorial muestra cómo configurar y utilizar las instancias de SageMaker notebook a través de la consola de SageMaker IA. Incluye opciones avanzadas, como la configuración del ciclo de vida de la SageMaker IA y la importación de GitHub repositorios. (Duración: 26:04)

Para obtener la documentación completa sobre las instancias de SageMaker notebook, consulte Uso de Amazon SageMaker Notebook Instances.

Cree un cuaderno de Jupyter en la instancia de bloc de SageMaker notas

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para empezar a crear scripts para entrenar e implementar su modelo, cree un cuaderno de Jupyter en la SageMaker instancia de bloc de notas. Con el cuaderno de Jupyter, puede ejecutar experimentos de aprendizaje automático (ML) para el entrenamiento y la inferencia y, al mismo tiempo, utilizar SageMaker las funciones de IA y la infraestructura. AWS

Para crear un cuaderno de Jupyter, realice el siguiente procedimiento:

1. Abra la instancia de cuaderno de la siguiente manera:

a. Inicia sesión en la consola de SageMaker IA en. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/

b. En la página Instancias de cuaderno, abra su instancia de cuaderno seleccionando una de las siguientes opciones:

   - Abre JupyterLab para la JupyterLab interfaz
   - Abrir Jupyter para la vista clásica de Jupyter

> **Note**
>
> Si el estado de la instancia de cuaderno muestra Pendiente en la columna Estado, su instancia de cuaderno todavía se está creando. El estado cambiará a InServicecuando la instancia del bloc de notas esté lista para usarse.

2. Cree un cuaderno de la siguiente manera:

   - Si ha abierto el bloc de notas en la JupyterLab vista, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Bloc de notas. En Seleccionar kernel, elija conda_python3. Este entorno preinstalado incluye la instalación de Anaconda predeterminada y Python 3.
   - Si ha abierto el cuaderno en la vista clásica de Jupyter, en la pestaña Archivos, elija Nuevo y conda_python3. Este entorno preinstalado incluye la instalación de Anaconda predeterminada y Python 3.

3. Guarde los cuadernos de la siguiente manera:

   - En la JupyterLab vista, seleccione Archivo, seleccione Guardar bloc de notas como... y, a continuación, cambie el nombre del bloc de notas.
   - En la vista clásica de Jupyter, seleccione Archivo, seleccione Guardar como... y, a continuación, cambie el nombre del cuaderno.

Preparación de un conjunto de datos

En este paso, cargue el conjunto de datos del censo de adultos en su instancia de notebook mediante la biblioteca SHAP (SHapley Additive Explanations), revise el conjunto de datos, lo transforme y lo cargue en Amazon S3. SHAP es un enfoque de teoría de juegos para explicar el resultado de cualquier modelo de machine learning. Para obtener más información sobre SHAP, consulte la Bienvenida a la documentación de SHAP.

Para ejecutar el siguiente ejemplo, pegue el código de ejemplo en una celda de la instancia de su cuaderno.

Carga del conjunto de datos del censo de adultos mediante SHAP

Con la biblioteca SHAP, importe el conjunto de datos del censo de adultos como se muestra a continuación:

```
import shap
X, y = shap.datasets.adult()
X_display, y_display = shap.datasets.adult(display=True)
feature_names = list(X.columns)
feature_names
```

Note

Si el kernel de Jupyter actual no tiene la biblioteca SHAP, instálelo ejecutando el siguiente comando `conda`:

```
%conda install -c conda-forge shap
```

Si lo está utilizando JupyterLab, debe actualizar el núcleo manualmente una vez finalizada la instalación y las actualizaciones. Ejecute el siguiente IPython script para cerrar el núcleo (el núcleo se reiniciará automáticamente):

```
import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

El objeto de lista `feature_names` debería devolver la siguiente lista de características:

```
['Age',
 'Workclass',
 'Education-Num',
 'Marital Status',
 'Occupation',
 'Relationship',
 'Race',
 'Sex',
```

```
 'Capital Gain',
 'Capital Loss',
 'Hours per week',
 'Country']
```

> **Tip**
>
> Si estás empezando con datos sin etiquetar, puedes usar Amazon SageMaker Ground Truth para crear un flujo de trabajo de etiquetado de datos en cuestión de minutos. Para obtener más información, consulte Etiquetado de datos.

Información general del conjunto de datos

Ejecute el siguiente script para mostrar la descripción estadística del conjunto de datos y los histogramas de las características numéricas.

```
display(X.describe())
hist = X.hist(bins=30, sharey=True, figsize=(20, 10))
```

	Age	Workclass	Education-Num	Marital Status	Occupation	Relationship	Race	Sex	Capital Gain	Capital Loss	Hours per week	Country
count	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000	32561.000000
mean	38.581646	3.868892	10.080679	2.611836	6.572740	2.494518	3.665858	0.669205	1077.649170	87.303833	40.437454	36.718866
std	13.640442	1.455960	2.572562	1.506222	4.228857	1.758232	0.848806	0.470506	7385.911621	403.014771	12.347933	7.823782
min	17.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
25%	28.000000	4.000000	9.000000	2.000000	3.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	40.000000	39.000000
50%	37.000000	4.000000	10.000000	2.000000	7.000000	3.000000	4.000000	1.000000	0.000000	0.000000	40.000000	39.000000
75%	48.000000	4.000000	12.000000	4.000000	10.000000	4.000000	4.000000	1.000000	0.000000	0.000000	45.000000	39.000000
max	90.000000	8.000000	16.000000	6.000000	14.000000	5.000000	4.000000	1.000000	99999.000000	4356.000000	99.000000	41.000000



> **Tip**
>
> Si desea utilizar un conjunto de datos que deba limpiarse y transformarse, puede simplificar y agilizar el preprocesamiento de datos y la ingeniería de características con Amazon SageMaker Data Wrangler. Para obtener más información, consulte Preparar datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data Wrangler.

División de los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

Con Sklearn, puede dividir el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento se usa para entrenar el modelo, mientras que el conjunto de prueba se usa para evaluar el rendimiento del modelo entrenado final. El conjunto de datos se clasifica aleatoriamente con la semilla aleatoria fija: el 80 por ciento del conjunto de datos para el conjunto de entrenamiento y el 20 por ciento para el conjunto de prueba.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
 random_state=1)
X_train_display = X_display.loc[X_train.index]
```

Divida el conjunto de entrenamiento para separar un conjunto de validación. El conjunto de validación se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo entrenado y, al mismo tiempo, ajustar los hiperparámetros del modelo. El 75 por ciento del conjunto de entrenamiento se convierte en el conjunto de entrenamiento final y el resto es el conjunto de validación.

```
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size=0.25,
 random_state=1)
X_train_display = X_display.loc[X_train.index]
X_val_display = X_display.loc[X_val.index]
```

Con el paquete de pandas, alinee de forma explícita cada conjunto de datos concatenando las características numéricas con las etiquetas verdaderas.

```
import pandas as pd
train = pd.concat([pd.Series(y_train, index=X_train.index,
                             name='Income>50K', dtype=int), X_train], axis=1)
validation = pd.concat([pd.Series(y_val, index=X_val.index,
                            name='Income>50K', dtype=int), X_val], axis=1)
test = pd.concat([pd.Series(y_test, index=X_test.index,
                            name='Income>50K', dtype=int), X_test], axis=1)
```

Compruebe si el conjunto de datos está dividido y estructurado como se esperaba:

```
train
```

	Income>50K	Age	Workclass	Education-Num	Marital Status	Occupation	Relationship	Race	Sex	Capital Gain	Capital Loss	Hours per week	Country
10911	1	47.0	4	9.0	2	3	4	4	1	0.0	0.0	40.0	39
17852	0	31.0	4	13.0	2	7	4	3	1	0.0	0.0	36.0	26
29165	1	32.0	4	10.0	2	13	5	4	0	0.0	0.0	32.0	39
30287	0	58.0	4	9.0	2	3	4	2	1	0.0	0.0	40.0	39
24019	0	17.0	4	6.0	4	6	3	4	1	0.0	0.0	20.0	39
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21168	0	43.0	4	8.0	2	14	4	4	1	0.0	0.0	40.0	39
6452	0	26.0	4	9.0	4	7	0	4	1	0.0	0.0	52.0	39
31352	0	32.0	7	14.0	2	10	4	4	1	0.0	0.0	50.0	39
6575	0	45.0	4	9.0	4	6	0	4	1	0.0	0.0	40.0	39
23608	0	23.0	4	9.0	4	1	1	4	0	0.0	0.0	40.0	39

19536 rows × 13 columns

```
validation
```

	Income>50K	Age	Workclass	Education-Num	Marital Status	Occupation	Relationship	Race	Sex	Capital Gain	Capital Loss	Hours per week	Country
16530	0	25.0	4	4.0	2	6	4	4	1	0.0	0.0	40.0	26
26723	0	41.0	6	9.0	2	5	5	4	0	0.0	0.0	40.0	39
3338	0	79.0	0	9.0	6	0	0	2	0	0.0	0.0	30.0	39
19367	1	43.0	2	15.0	2	10	4	4	1	15024.0	0.0	45.0	39
30274	0	51.0	5	9.0	4	12	2	4	1	0.0	0.0	40.0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1604	0	46.0	7	9.0	2	13	4	4	1	0.0	0.0	40.0	39
5937	1	71.0	4	10.0	6	12	0	4	1	0.0	0.0	35.0	39
11034	0	36.0	4	9.0	5	14	2	4	1	0.0	0.0	60.0	26
2819	0	31.0	4	9.0	4	8	0	4	0	0.0	0.0	40.0	39
14152	1	37.0	4	10.0	2	12	4	4	1	0.0	0.0	50.0	11

6512 rows × 13 columns

```
test
```

	Income>50K	Age	Workclass	Education-Num	Marital Status	Occupation	Relationship	Race	Sex	Capital Gain	Capital Loss	Hours per week	Country
9646	0	62.0	6	4.0	6	8	0	4	0	0.0	0.0	66.0	39
709	0	18.0	4	7.0	4	8	2	4	1	0.0	0.0	25.0	39
7385	1	25.0	4	13.0	4	5	3	4	1	27828.0	0.0	50.0	39
16671	0	33.0	4	9.0	2	10	4	4	1	0.0	0.0	40.0	39
21932	0	36.0	4	7.0	4	7	1	4	0	0.0	0.0	40.0	39
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5889	1	39.0	4	13.0	2	10	5	4	0	0.0	0.0	20.0	39
25723	0	17.0	4	6.0	4	12	3	4	0	0.0	0.0	20.0	39
29514	0	35.0	4	9.0	4	14	3	4	1	0.0	0.0	40.0	39
1600	0	30.0	4	7.0	2	3	4	4	1	0.0	0.0	45.0	39
639	1	52.0	6	16.0	2	10	4	4	1	0.0	0.0	60.0	39

6513 rows × 13 columns

Conversión de los conjuntos de datos de entrenamiento y validación en archivos CSV

Convierta los objetos `train` y el `validation` marco de datos en archivos CSV para que coincidan con el formato de archivo de entrada del algoritmo. XGBoost

```
# Use 'csv' format to store the data
# The first column is expected to be the output column
train.to_csv('train.csv', index=False, header=False)
validation.to_csv('validation.csv', index=False, header=False)
```

Carga de los conjuntos de datos en Amazon S3

Con la SageMaker IA y Boto3, cargue los conjuntos de datos de entrenamiento y validación en el bucket predeterminado de Amazon S3. Una SageMaker instancia optimizada para procesamiento en Amazon EC2 utilizará los conjuntos de datos del bucket de S3 con fines de formación.

El siguiente código configura el URI del bucket de S3 predeterminado para su sesión de SageMaker IA actual, crea una nueva `demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction` carpeta y carga los conjuntos de datos de entrenamiento y validación en la subcarpeta. `data`

```
import sagemaker, boto3, os
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = "demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction"

boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
    os.path.join(prefix, 'data/train.csv')).upload_file('train.csv')
```

```
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
    os.path.join(prefix, 'data/validation.csv')).upload_file('validation.csv')
```

Ejecuta lo siguiente AWS CLI para comprobar si los archivos CSV se han cargado correctamente en el depósito de S3.

```
! aws s3 ls {bucket}/{prefix}/data --recursive
```

Esto debe devolver la siguiente salida:

```
2021-01-14 17:52:09     786285 demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction/data/train.csv
2021-01-14 17:52:10     262122 demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction/data/validation.csv
```

Capacitación de un modelo

En este paso se elige un algoritmo de entrenamiento y se ejecuta un trabajo de entrenamiento para el modelo. El SDK de Amazon SageMaker Python proporciona estimadores de marcos y estimadores genéricos para entrenar el modelo y, al mismo tiempo, organizar el ciclo de vida del aprendizaje automático (ML) y acceder a las funciones de SageMaker IA para el entrenamiento y a las infraestructuras AWS , como Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 3). Para obtener más información sobre los estimadores de marcos integrados de SageMaker IA, consulte Frameworks en la documentación del SDK de Amazon SageMaker Python. Para obtener más información sobre los algoritmos integrados, consulte Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker.

Temas

- Elección del algoritmo de entrenamiento
- Creación y ejecución de un trabajo de entrenamiento

Elección del algoritmo de entrenamiento

Para elegir el algoritmo correcto para su conjunto de datos, normalmente necesitará evaluar diferentes modelos para encontrar los más adecuados para sus datos. Para simplificar, el algoritmo XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI integrado de SageMaker IA se utiliza a lo largo de este tutorial sin la evaluación previa de los modelos.

> **Tip**
>
> Si desea que la SageMaker IA encuentre un modelo adecuado para su conjunto de datos tabular, utilice Amazon SageMaker Autopilot, que automatiza una solución de aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte SageMaker Piloto automático.

Creación y ejecución de un trabajo de entrenamiento

Una vez que haya decidido qué modelo usar, comience a construir un estimador de SageMaker IA para el entrenamiento. En este tutorial se utiliza el algoritmo XGBoost integrado para el estimador genérico de SageMaker IA.

Para ejecutar un trabajo de entrenamiento de modelo

1. Importe el SDK de Amazon SageMaker Python y comience por recuperar la información básica de su sesión de SageMaker IA actual.

```
import sagemaker

region = sagemaker.Session().boto_region_name
print("AWS Region: {}".format(region))

role = sagemaker.get_execution_role()
print("RoleArn: {}".format(role))
```

   Esto devuelve la siguiente información:

   - `region`— La AWS región actual en la que se ejecuta la instancia del bloc de notas de SageMaker IA.
   - `role`: es el rol de IAM utilizado por la instancia del cuaderno.

   > **Note**
   >
   > Compruebe la versión del SDK de SageMaker Python ejecutando`sagemaker.__version__`. Este tutorial se basa en `sagemaker>=2.20`. Si el SDK está desactualizado, instale la versión más reciente ejecutando el comando siguiente:

```
! pip install -qU sagemaker
```

Si ejecutas esta instalación en las instancias de SageMaker Studio o Notebook que ya tienes, tendrás que actualizar manualmente el núcleo para terminar de aplicar la actualización de la versión.

2. Cree un XGBoost estimador utilizando la clase. `sagemaker.estimator.Estimator` En el siguiente código de ejemplo, se denomina al XGBoost estimador. `xgb_model`

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
from sagemaker.session import TrainingInput

s3_output_location='s3://{}/{}/{}'.format(bucket, prefix, 'xgboost_model')

container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")
print(container)

xgb_model=sagemaker.estimator.Estimator(
    image_uri=container,
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type='ml.m4.xlarge',
    volume_size=5,
    output_path=s3_output_location,
    sagemaker_session=sagemaker.Session(),
    rules=[
        Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report()),
        ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())
    ]
)
```

Para construir el estimador de SageMaker IA, especifique los siguientes parámetros:

- `image_uri`: especifique el URI de la imagen del contenedor de entrenamiento. En este ejemplo, el URI del contenedor de XGBoost entrenamiento de SageMaker IA se especifica mediante. `sagemaker.image_uris.retrieve`
- `role`— La función AWS Identity and Access Management (IAM) que la SageMaker IA utiliza para realizar tareas en su nombre (por ejemplo, leer los resultados de la formación, llamar a artefactos de modelos de Amazon S3 y escribir los resultados de la formación en Amazon S3).

- `instance_count` y `instance_type`: el tipo y el número de instancias de computación de machine learning de Amazon EC2 que se deben usar para el entrenamiento de modelos. Para este ejercicio de entrenamiento, utilizará una sola instancia de `ml.m4.xlarge`, que tiene 4 CPU, 16 GB de memoria, un almacenamiento en Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y un alto rendimiento de red. Para obtener más información sobre los tipos de instancias, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener más información sobre la facturación, consulta los SageMaker precios de Amazon.
- `volume_size`: el tamaño, en GB, del volumen de almacenamiento de EBS que se va a asociar a la instancia de entrenamiento. Debe ser lo suficientemente grande para almacenar datos de entrenamiento si utiliza el modo `File` (el modo `File` es el predeterminado). Si no especifica este parámetro, el valor predeterminado es de 30.
- `output_path`— El camino hacia el compartimento S3, donde la SageMaker IA almacena el artefacto del modelo y los resultados del entrenamiento.
- `sagemaker_session`— El objeto de sesión que gestiona las interacciones con las operaciones de la SageMaker API y otros AWS servicios que utiliza el trabajo de formación.
- `rules`— Especifique una lista de las reglas integradas del SageMaker Debugger. En este ejemplo, la `create_xgboost_report()` regla crea un XGBoost informe que proporciona información sobre el progreso y los resultados de la formación, y la `ProfilerReport()` regla crea un informe sobre la utilización de los recursos informáticos de EC2. Para obtener más información, consulte SageMaker Informe interactivo de Debugger para XGBoost.

> **Tip**
>
> Si desea realizar un entrenamiento distribuido de modelos de aprendizaje profundo de gran tamaño, como modelos de redes neuronales convolucionales (CNN) y modelos de procesamiento del lenguaje natural (NLP), utilice SageMaker AI Distributed para el paralelismo de datos o el paralelismo de modelos. Para obtener más información, consulte Formación distribuida en Amazon SageMaker AI.

3. Establezca los hiperparámetros del algoritmo llamando al método del estimador. XGBoost `set_hyperparameters` Para obtener una lista completa de los XGBoost hiperparámetros, consulte. XGBoost hiperparámetros

```
xgb_model.set_hyperparameters(
    max_depth = 5,
    eta = 0.2,
```

```
    gamma = 4,
    min_child_weight = 6,
    subsample = 0.7,
    objective = "binary:logistic",
    num_round = 1000
)
```

> **Tip**
>
> También puede ajustar los hiperparámetros mediante la función de optimización de hiperparámetros mediante SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

4. Utilice la clase `TrainingInput` para configurar un flujo de entrada de datos para el entrenamiento. El siguiente código de ejemplo muestra cómo configurar los objetos `TrainingInput` para que usen los conjuntos de datos de entrenamiento y validación que cargó en Amazon S3 en la sección División de los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba..

```
from sagemaker.session import TrainingInput

train_input = TrainingInput(
    "s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/train.csv"), content_type="csv"
)
validation_input = TrainingInput(
    "s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/validation.csv"),
 content_type="csv"
)
```

5. Para iniciar el entrenamiento del modelo, llame al método `fit` del estimador con los conjuntos de datos de entrenamiento y validación. Al configurar `wait=True`, el método `fit` muestra los registros de progreso y espera hasta que el entrenamiento se complete.

```
xgb_model.fit({"train": train_input, "validation": validation_input}, wait=True)
```

Para obtener más información acerca del modelo de entrenamiento, consulte Entrena a un modelo con Amazon SageMaker. Este tutorial de un trabajo de entrenamiento puede llevar hasta 10 minutos.

Una vez finalizado el trabajo de formación, puede descargar un informe de XGBoost formación y un informe de creación de perfiles generados por Debugger. SageMaker El informe de XGBoost entrenamiento le ofrece información sobre el progreso y los resultados del entrenamiento, como la función de pérdida con respecto a la iteración, la importancia de las características, la matriz de confusión, las curvas de precisión y otros resultados estadísticos del entrenamiento. Por ejemplo, puedes encontrar la siguiente curva de pérdidas en el informe de XGBoost entrenamiento, que indica claramente que hay un problema de sobreajuste.



Ejecute el siguiente código para especificar el URI del bucket de S3 en el que se generan los informes de entrenamiento del depurador y compruebe si los informes existen.

```
rule_output_path = xgb_model.output_path + "/" +
 xgb_model.latest_training_job.job_name + "/rule-output"
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive
```

Descarga los informes de XGBoost formación y creación de perfiles de Debugger en el espacio de trabajo actual:

```
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive
```

Ejecute el siguiente IPython script para obtener el enlace al archivo del informe de XGBoost formación:

```
from IPython.display import FileLink, FileLinks
display("Click link below to view the XGBoost Training report",
 FileLink("CreateXgboostReport/xgboost_report.html"))
```

El siguiente script de iPython devuelve el enlace al archivo del informe de creación de perfiles del depurador, que muestra resúmenes y detalles del uso de los recursos de la instancia EC2, los resultados de la detección de cuellos de botella en el sistema y los resultados de la creación de perfiles de operaciones de Python:

```
profiler_report_name = [rule["RuleConfigurationName"]
                        for rule in
 xgb_model.latest_training_job.rule_job_summary()
                        if "Profiler" in rule["RuleConfigurationName"]][0]
profiler_report_name
display("Click link below to view the profiler report",
 FileLink(profiler_report_name+"/profiler-output/profiler-report.html"))
```

> **Tip**
>
> Si los informes HTML no representan gráficos en la JupyterLab vista, debe elegir Confiar en HTML en la parte superior de los informes.
> Para identificar los problemas de entrenamiento, como el sobreajuste, la desaparición de los gradientes y otros problemas que impiden la convergencia del modelo, utilice SageMaker Debugger y tome medidas automatizadas mientras crea prototipos y entrena sus modelos de aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Debugger. Para obtener un análisis completo de los parámetros del modelo, consulte el cuaderno de ejemplo Explicability with Amazon SageMaker Debugger.

Ahora tiene un modelo entrenado. XGBoost SageMaker La IA almacena el artefacto modelo en su depósito S3. Para encontrar la ubicación del artefacto modelo, ejecute el siguiente código para imprimir el atributo model_data del estimador `xgb_model`:

```
xgb_model.model_data
```

> **Tip**
>
> Para medir los sesgos que pueden producirse durante cada etapa del ciclo de vida del aprendizaje automático (recopilación de datos, entrenamiento y ajuste de los modelos y supervisión de los modelos de aprendizaje automático implementados para la predicción), utilice SageMaker Clarify. Para obtener más información, consulte Explicabilidad del modelo. Para ver un end-to-end ejemplo, consulte el cuaderno de ejemplo Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify.

Implementación del modelo en Amazon EC2

Para obtener predicciones, implemente su modelo en Amazon EC2 mediante Amazon SageMaker AI.

Temas

- Implemente el modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA
- (Opcional) Utilice SageMaker AI Predictor para reutilizar el punto final alojado
- (Opcional) Predicciones con la transformación por lotes

Implemente el modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA

Para alojar un modelo a través de Amazon EC2 con Amazon SageMaker AI, implemente el modelo en el que se ha entrenado Creación y ejecución de un trabajo de entrenamiento llamando al `deploy` método del `xgb_model` estimador. Cuando llame al método `deploy`, debe especificar el número y el tipo de las instancias EC2 de machine learning que desee utilizar para alojar el punto de conexión.

```
import sagemaker
from sagemaker.serializers import CSVSerializer
xgb_predictor=xgb_model.deploy(
    initial_instance_count=1,
    instance_type='ml.t2.medium',
```

```
    serializer=CSVSerializer()
)
```

- `initial_instance_count` (int): el número de instancias en las que se va a implementar el modelo.
- `instance_type` (str): el tipo de instancias en las que quiera que funcione el modelo implementado.
- `serializer`(int): serialice los datos de entrada de varios formatos (una NumPy matriz, una lista, un archivo o un búfer) en una cadena con formato CSV. Usamos esto porque el XGBoost algoritmo acepta archivos de entrada en formato CSV.

El `deploy` método crea un modelo desplegable, configura el punto final de los servicios de alojamiento de SageMaker IA y lanza el punto final para alojar el modelo. Para obtener más información, consulte el método de clase de despliegue del estimador genérico de SageMaker IA en el SDK de Amazon SageMaker Python. Para recuperar el nombre del punto de conexión generado por el método `deploy`, ejecute el siguiente código:

```
xgb_predictor.endpoint_name
```

Esto debería devolver el nombre del punto de conexión del `xgb_predictor`. El formato del nombre del punto de conexión es `"sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"`. Este punto de conexión permanece activo en la instancia de machine learning y puede realizar predicciones instantáneas en cualquier momento, a menos que lo cierre más adelante. Copie el nombre de este punto de conexión y guárdelo para reutilizarlo y realizar predicciones en tiempo real en cualquier otro lugar de las instancias de SageMaker Studio o SageMaker AI Notebook.

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre cómo compilar y optimizar su modelo para su implementación en instancias de Amazon EC2 o dispositivos perimetrales, consulte Compilación e implementación de modelos con Neo.

(Opcional) Utilice SageMaker AI Predictor para reutilizar el punto final alojado

Después de implementar el modelo en un punto final, puede configurar un nuevo predictor de SageMaker IA emparejando el punto final y realizando predicciones continuas en tiempo real

en cualquier otro bloc de notas. El siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar la clase SageMaker AI Predictor para configurar un nuevo objeto predictor utilizando el mismo punto final. Vuelva a utilizar el nombre del punto de conexión que utilizó para el `xgb_predictor`.

```
import sagemaker
xgb_predictor_reuse=sagemaker.predictor.Predictor(
    endpoint_name="sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS",
    sagemaker_session=sagemaker.Session(),
    serializer=sagemaker.serializers.CSVSerializer()
)
```

El predictor `xgb_predictor_reuse` se comporta exactamente igual que el `xgb_predictor` original. Para obtener más información, consulte la clase SageMaker AI Predictor en el SDK de Amazon SageMaker Python.

(Opcional) Predicciones con la transformación por lotes

En lugar de alojar un punto final en producción, puede ejecutar un trabajo de inferencia por lotes único para realizar predicciones en un conjunto de datos de prueba mediante la transformación por lotes de SageMaker IA. Una vez finalizado el entrenamiento con el modelo, puede extender el estimador a un `transformer` objeto, que se basa en la clase SageMaker AI Transformer. El transformador por lotes lee los datos de entrada de un bucket de S3 específico y hace predicciones.

Para ejecutar un trabajo de transformación por lotes

1. Ejecute el siguiente código para convertir las columnas de características del conjunto de datos de prueba en un archivo CSV y cargarlo en el bucket de S3:

   ```
   X_test.to_csv('test.csv', index=False, header=False)

   boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
   os.path.join(prefix, 'test/test.csv')).upload_file('test.csv')
   ```

2. Especifique el grupo S3 URIs de entrada y salida para el trabajo de transformación por lotes, como se muestra a continuación:

   ```
   # The location of the test dataset
   batch_input = 's3://{}/{}/test'.format(bucket, prefix)

   # The location to store the results of the batch transform job
   batch_output = 's3://{}/{}/batch-prediction'.format(bucket, prefix)
   ```

3. Cree un objeto transformador que especifique el número mínimo de parámetros: los parámetros `instance_count` y `instance_type` para ejecutar el trabajo de transformación por lotes y el `output_path` para guardar los datos de predicción, como se muestra a continuación:

```
transformer = xgb_model.transformer(
    instance_count=1,
    instance_type='ml.m4.xlarge',
    output_path=batch_output
)
```

4. Inicie el trabajo de transformación por lotes ejecutando el método `transform()` del objeto `transformer` como se muestra a continuación:

```
transformer.transform(
    data=batch_input,
    data_type='S3Prefix',
    content_type='text/csv',
    split_type='Line'
)
transformer.wait()
```

5. Cuando se completa el trabajo de transformación por lotes, la SageMaker IA crea los datos de `test.csv.out` predicción guardados en la `batch_output` ruta, que deben tener el siguiente formato:`s3://sagemaker-<region>-111122223333/demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction/batch-prediction`. Ejecute lo siguiente AWS CLI para descargar los datos de salida del trabajo de transformación por lotes:

```
! aws s3 cp {batch_output} ./ --recursive
```

   Esto debería crear el archivo `test.csv.out` en el directorio de trabajo actual. Podrá ver los valores flotantes que se predicen en función de la regresión logística del trabajo de XGBoost formación.

Evaluación del modelo

Ahora que ha entrenado e implementado un modelo con Amazon SageMaker AI, evalúe el modelo para asegurarse de que genera predicciones precisas a partir de nuevos datos. Para ello, utilice el conjunto de datos de prueba que ha creado en Preparación de un conjunto de datos.

Evalúe el modelo implementado en los servicios de alojamiento de SageMaker IA

Para evaluar el modelo y usarlo en producción, invoque el punto de conexión con el conjunto de datos de prueba y compruebe si las inferencias obtenidas arrojan la precisión deseada.

Para evaluar el modelo

1. Configure la siguiente función para predecir cada línea del conjunto de prueba. En el siguiente código de ejemplo, el argumento `rows` sirve para especificar el número de líneas que se van a predecir a la vez. Puede cambiar su valor para realizar una inferencia por lotes que utilice al máximo los recursos de hardware de la instancia.

   ```
   import numpy as np
   def predict(data, rows=1000):
       split_array = np.array_split(data, int(data.shape[0] / float(rows) + 1))
       predictions = ''
       for array in split_array:
           predictions = ','.join([predictions,
    xgb_predictor.predict(array).decode('utf-8')])
       return np.fromstring(predictions[1:], sep=',')
   ```

2. Ejecute el siguiente código para hacer predicciones del conjunto de datos de prueba y trazar un histograma. Debe tomar solo las columnas de características del conjunto de datos de prueba, excluyendo la columna 0 para los valores reales.

   ```
   import matplotlib.pyplot as plt

   predictions=predict(test.to_numpy()[:,1:])
   plt.hist(predictions)
   plt.show()
   ```



3. Los valores pronosticados son de tipo flotante. Para determinar `True` o `False` en función de en los valores flotantes, debe establecer un valor límite. Como se muestra en el siguiente código de ejemplo, use la biblioteca Scikit-learn para obtener el resultado del informe de clasificación y métricas de confusión con un límite de 0,5.

```
import sklearn

cutoff=0.5
print(sklearn.metrics.confusion_matrix(test.iloc[:, 0], np.where(predictions >
 cutoff, 1, 0)))
print(sklearn.metrics.classification_report(test.iloc[:, 0], np.where(predictions >
 cutoff, 1, 0)))
```

Esto debe devolver la siguiente matriz de confusión:

```
[[4670  356]
 [ 480 1007]]
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.91      0.93      0.92      5026
           1       0.74      0.68      0.71      1487

    accuracy                           0.87      6513
   macro avg       0.82      0.80      0.81      6513
weighted avg       0.87      0.87      0.87      6513
```

4. Para determinar el mejor límite con el conjunto de pruebas dado, calcule la función de pérdida logística de la regresión logística. La función de pérdida logística se define como la probabilidad logística negativa de un modelo logístico que devuelve probabilidades de predicción para sus etiquetas de verdad básica. El siguiente código de ejemplo calcula numérica e iterativamente los valores de pérdida logística (`-(y*log(p)+(1-y)log(1-p)`), donde y es la etiqueta verdadera y p es una estimación de probabilidad de la muestra de prueba correspondiente. Devuelve una gráfica de pérdida logística con respecto al límite.

```
import matplotlib.pyplot as plt

cutoffs = np.arange(0.01, 1, 0.01)
log_loss = []
for c in cutoffs:
    log_loss.append(
        sklearn.metrics.log_loss(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > c, 1, 0))
    )

plt.figure(figsize=(15,10))
plt.plot(cutoffs, log_loss)
plt.xlabel("Cutoff")
plt.ylabel("Log loss")
plt.show()
```

Esto debería devolver la siguiente curva de pérdida logística.



5. Encuentre los puntos mínimos de la curva de error mediante las `min` funciones NumPy `argmin` y:

```
print(
    'Log loss is minimized at a cutoff of ', cutoffs[np.argmin(log_loss)],
    ', and the log loss value at the minimum is ', np.min(log_loss)
)
```

Esto debería devolver: `Log loss is minimized at a cutoff of 0.53, and the log loss value at the minimum is 4.348539186773897`.

En lugar de calcular y minimizar la función de pérdida logística, puede estimar una función de costo como alternativa. Por ejemplo, si desea entrenar un modelo para realizar una clasificación binaria de un problema empresarial, como un problema de predicción de la pérdida de clientes, puede establecer ponderaciones para los elementos de la matriz de confusión y calcular la función de costo en consecuencia.

Ya ha entrenado, implementado y evaluado su primer modelo en SageMaker IA.

> **Tip**
>
> Para supervisar la calidad del modelo, la calidad de los datos y la desviación de sesgo, utilice Amazon SageMaker Model Monitor y SageMaker AI Clarify. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Model Monitor, Monitor Data Quality, Monitor Model Quality, Monitor Bias Drift y Monitor Feature Attribution Drift.

> **Tip**
>
> Para obtener una revisión humana de las predicciones de machine learning de baja confianza o una muestra aleatoria de las predicciones, utilice los flujos de trabajo de revisión humana aumentados con IA de Amazon. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon Augmented AI para la revisión humana.

Limpie los recursos de instancias de Amazon SageMaker Notebook

Para evitar incurrir en cargos innecesarios, úsala Consola de administración de AWS para eliminar los puntos finales y los recursos que creaste mientras realizabas los ejercicios.

> **Note**
>
> Los trabajos y registros de entrenamiento no se pueden eliminar y se conservan indefinidamente.

> **Note**
>
> Si tiene previsto para explorar otros ejercicios de esta guía, es posible que desee mantener algunos de estos recursos, como, por ejemplo, su instancia de cuaderno, el bucket de S3 y el rol de IAM.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y elimina los siguientes recursos:

- El punto de conexión. Al eliminar el punto de conexión, también se eliminan las instancias de computación de ML o instancias que lo admitan.

  1. En Inferencia, elija Puntos de conexión.
  2. Elija el punto de conexión que creó en el ejemplo y seleccione Acciones. A continuación, elija Eliminar.

- La configuración del punto de conexión.

  1. En Inferencia, elija Configuraciones de punto de conexión.
  2. Seleccione la configuración del punto de conexión que creó en el ejemplo y seleccione Acciones. A continuación, elija Eliminar.

- El modelo.

  1. En Inferencia, elija Modelos.
  2. Elija el modelo que creó en el ejemplo y seleccione Acciones. A continuación, elija Eliminar.

- La instancia del cuaderno. Antes de eliminar la instancia del cuaderno, deténgala.

  1. En Cuaderno, elija Instancias de bloc de notas.
  2. Elija la instancia de cuaderno que creó en el ejemplo y, a continuación, elija Acciones y Detener. La instancia de cuaderno tarda varios minutos en detenerse. Cuando el Estado cambia a Detenido, proceda con el siguiente paso.
  3. Elija Acciones y, a continuación, elija Eliminar.

2. Abra la consola Amazon S3 en y https://console.aws.amazon.com/s3/, a continuación, elimine el depósito que creó para almacenar los artefactos del modelo y el conjunto de datos de entrenamiento.
3. Abre la CloudWatch consola de Amazon en y https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/, a continuación, elimina todos los grupos de registros que tengan nombres que comiencen por`/aws/sagemaker/`.

AL2023 instancias de bloc de notas

Actualmente, las instancias de Amazon SageMaker Notebook son compatibles con los sistemas AL2023 operativos. AL2023es ahora el sistema operativo más reciente y recomendado para las instancias de notebook. Puede seleccionar el sistema operativo en el que se basa la instancia de cuaderno al crear la instancia de cuaderno.

SageMaker La IA admite instancias de notebook basadas en los siguientes sistemas AL2023 operativos.

- notebook-al2023-v1: estas instancias de portátiles son compatibles con la versión 4. JupyterLab Para obtener información sobre las versiones, consulte. JupyterLab JupyterLab control de versiones

Temas

- Tipos de instancias admitidas
- Núcleos disponibles

Tipos de instancias admitidas

AL2023 admite los tipos de instancias que figuran en la sección Instancias de Notebook de SageMaker AI Pricing, con la excepción de las instancias que AL2023 no admiten `ml.p2` `ml.g3` instancias. `ml.p3`

Núcleos disponibles

La siguiente tabla proporciona información sobre los núcleos disponibles para las instancias de SageMaker notebook. Todas estas imágenes son compatibles con las instancias de notebook basadas en el sistema `notebook-al2023-v1` operativo.

Nombre del kernel	Description (Descripción)
R	Un kernel que se utiliza para realizar análisis y visualización de datos mediante código R desde un cuaderno de Jupyter.
Sparkmagic () PySpark	Un kernel que se utiliza para hacer ciencia de datos con clústeres Spark remotos de cuadernos de Jupyter que utilizan el lenguaje de programación Python. Este kernel viene con Python 3.10.
Sparkmagic (Spark)	Un kernel que se utiliza para hacer ciencia de datos con clústeres Spark remotos de

Nombre del kernel	Description (Descripción)
	cuadernos de Jupyter que utilizan el lenguaje de programación Scala. Este kernel viene con Python 3.10.
Sparkmagic (SparkR)	Un kernel que se utiliza para hacer ciencia de datos con clústeres Spark remotos de cuadernos de Jupyter que utilizan el lenguaje de programación R. Este kernel viene con Python 3.10.
conda_python3	Un entorno conda que viene con paquetes populares para ciencia de datos y machine learning preinstalados. Este kernel viene con Python 3.10.
conda_pytorch	Un entorno conda que viene preinstalado con la PyTorch versión 2.7.0, así como con los populares paquetes de ciencia de datos y aprendizaje automático. Este kernel viene con Python 3.10.

Instancias de cuaderno de Amazon Linux 2

> **Important**
>
> JupyterLab Las versiones 1 y JupyterLab 3 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de junio de 2025. Ya no podrá crear instancias de cuaderno nuevas ni reiniciar instancias de cuaderno detenidas con estas versiones. Las instancias en servicio existentes pueden seguir funcionando, pero no recibirán actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores. Migre a JupyterLab 4 instancias de portátiles para obtener soporte continuo. Para obtener más información, consulte JupyterLab mantenimiento de la versión.

> **Note**
>
> AL2023 es el sistema operativo más reciente y recomendado disponible para las instancias de portátiles. Para obtener más información, consulte AL2023 instancias de bloc de notas.

Actualmente, las instancias de Amazon SageMaker Notebook son compatibles con los sistemas operativos Amazon Linux 2 (AL2). Puede seleccionar el sistema operativo en el que se basa la instancia de cuaderno al crear la instancia de cuaderno.

SageMaker La IA admite instancias de notebook basadas en los siguientes sistemas operativos Amazon Linux 2.

- notebook-al2-v1 (obsoleto): estas instancias de notebook eran compatibles con la versión 1. JupyterLab A partir del 30 de junio de 2025, ya no podrá crear nuevas instancias con este identificador de plataforma. Para obtener información sobre las versiones, consulte. JupyterLab JupyterLab control de versiones
- notebook-al2-v2 (obsoleto): estas instancias de notebook eran compatibles con la versión 3. JupyterLab A partir del 30 de junio de 2025, ya no podrá crear nuevas instancias con este identificador de plataforma. Para obtener información sobre las versiones, consulte. JupyterLab JupyterLab control de versiones
- notebook-al2-v3: estas instancias de notebook son compatibles con la versión 4. JupyterLab Para obtener información sobre las versiones, consulte. JupyterLab JupyterLab control de versiones

Las instancias de Notebook creadas antes del 18 de agosto de 2021 se ejecutan automáticamente en Amazon Linux ()AL1. Las instancias de notebook basadas en AL1 entraron en una fase de mantenimiento el 1 de diciembre de 2022 y ya no están disponibles para la creación de nuevas instancias de notebook a partir del 2 de enero de 2023. Para reemplazarlo AL1, ahora tienes la opción de crear instancias de Amazon SageMaker Notebook con AL2. Para obtener más información, consulte AL1 Plan de fases de mantenimiento.

Temas

- Tipos de instancias admitidas
- Kernels disponibles
- AL1 Plan de fases de mantenimiento

Tipos de instancias admitidas

Amazon Linux 2 admite los tipos de instancias que figuran en Notebook Instances en Amazon SageMaker Pricing, con la excepción de que Amazon Linux 2 no admite `ml.p2` instancias.

Kernels disponibles

En la siguiente tabla, se proporciona información sobre los núcleos disponibles para las instancias de SageMaker notebook. Todas estas imágenes son compatibles con las instancias de cuaderno basadas en los sistemas operativos `notebook-al2-v1`, `notebook-al2-v2` y `notebook-al2-v3`.

SageMaker núcleos de instancias de cuadernos

Nombre del kernel	Description (Descripción)
R	Un kernel que se utiliza para realizar análisis y visualización de datos mediante código R desde un cuaderno de Jupyter.
Sparkmagic () PySpark	Un kernel que se utiliza para hacer ciencia de datos con clústeres Spark remotos de cuadernos de Jupyter que utilizan el lenguaje de programación Python. Este kernel viene con Python 3.10.
Sparkmagic (Spark)	Un kernel que se utiliza para hacer ciencia de datos con clústeres Spark remotos de cuadernos de Jupyter que utilizan el lenguaje de programación Scala. Este kernel viene con Python 3.10.
Sparkmagic (SparkR)	Un kernel que se utiliza para hacer ciencia de datos con clústeres Spark remotos de cuadernos de Jupyter que utilizan el lenguaje de programación R. Este kernel viene con Python 3.10.
conda_python3	Un entorno conda que viene con paquetes populares para ciencia de datos y machine

Nombre del kernel	Description (Descripción)
	learning preinstalados. Este kernel viene con Python 3.10.
conda_pytorch_p310	Un entorno conda que viene preinstalado con la PyTorch versión 2.2.0, así como con los populares paquetes de ciencia de datos y aprendizaje automático. Este kernel viene con Python 3.10.
conda_tensorflow2_p310	Un entorno conda que viene preinstalado con la TensorFlow versión 2.16.0, así como los populares paquetes de ciencia de datos y aprendizaje automático. Este kernel viene con Python 3.10.

AL1 Plan de fases de mantenimiento

La siguiente tabla muestra un cronograma para cuando se AL1 ingresa a la fase de mantenimiento extendido. La fase AL1 de mantenimiento también coincide con la obsolescencia de Python 2 y Chainer. Los cuadernos basados en AL2 no tienen núcleos gestionados de Python 2 y Chainer.

Date	Description (Descripción)
18/08/2021	AL2 Se lanzan las instancias de Notebook basadas en. Las instancias de bloc de notas recién lanzadas siguen siendo las predeterm inadas AL1. AL1 es compatible con los parches y actualizaciones de seguridad, pero no con nuevas funciones. Puede elegir entre los dos sistemas operativos al lanzar una nueva instancia de cuaderno.
31/10/2022	El identificador de plataforma predeterminado para las instancias de SageMaker notebook cambia de Amazon Linux (al1-v1) a Amazon

Date	Description (Descripción)
	Linux 2 (al2-v2). Puede elegir entre los dos sistemas operativos al lanzar una nueva instancia de cuaderno.
1 de diciembre de 2022	AL1 ya no es compatible con los parches y actualizaciones de seguridad no críticos. AL1 sigue recibiendo correcciones para problemas críticos relacionados con la seguridad. Puede seguir lanzando instancias AL1, pero asuma los riesgos asociados al uso de un sistema operativo no compatible.
01/02/2023	AL1 ya no está disponible para la creación de nuevas instancias de bloc de notas. Después de esta fecha, los clientes pueden crear instancias de bloc de notas con los identific adores de la AL2 plataforma. Los cuadernos existentes con un `INSERVICE` estado determinado deben migrarse a la plataforma más reciente, ya que no se puede garantizar la disponibilidad continua de las instancias de AL1 portátiles.

Date	Description (Descripción)
31/03/2024	AL1 llegará al final de su vida útil en las instancias de portátiles el 31 de marzo de 2024. Después de esta fecha, ya no AL1 recibirá actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores ni estará disponible para la creación de nuevas instancias de bloc de notas. • Las instancias de AL1 bloc de notas existentes con un `STOPPED` estado no se pueden reiniciar. • Los cuadernos existentes con un `INSERVICE` estado determinado deben migrarse a la plataforma más reciente, ya que no se puede garantizar la disponibilidad continua de las instancias de AL1 portátiles.

Migración a Amazon Linux 2

La instancia de AL1 notebook existente no se migra automáticamente a Amazon Linux 2. Para actualizar la instancia de AL1 bloc de notas a Amazon Linux 2, debe crear una nueva instancia de bloc de notas, replicar el código y el entorno y eliminar la instancia de bloc de notas anterior. Para obtener más información, consulte el Blog de migración a Amazon Linux 2.

JupyterLab control de versiones

> **Important**
>
> JupyterLab Las versiones 1 y JupyterLab 3 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de junio de 2025. Ya no podrá crear instancias de cuaderno nuevas ni reiniciar instancias de cuaderno detenidas con estas versiones. Las instancias en servicio existentes pueden seguir funcionando, pero no recibirán actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores. Migre a JupyterLab 4 instancias de portátiles para obtener soporte continuo. Para obtener más información, consulte JupyterLab mantenimiento de la versión.

Se basa en la interfaz de instancias de Amazon SageMaker Notebook JupyterLab, que es un entorno de desarrollo interactivo basado en la web para cuadernos, código y datos. Los cuadernos ahora admiten el uso de JupyterLab 1, JupyterLab 3 o JupyterLab 4. Una sola instancia de notebook puede ejecutar una sola instancia de JupyterLab (como máximo). Puede tener varias instancias de bloc de notas con diferentes JupyterLab versiones.

Puede configurar su portátil para que ejecute la JupyterLab versión que prefiera seleccionando el identificador de plataforma adecuado. Utilice la consola AI AWS CLI o la consola SageMaker AI al crear la instancia de su notebook. Para obtener más información sobre los identificadores de plataforma, consulte AL2023 instancias de bloc de notas yInstancias de cuaderno de Amazon Linux 2. Si no configuras un identificador de plataforma de forma explícita, la instancia de tu notebook JupyterLab ejecutará 1 de forma predeterminada.

Temas

- JupyterLab mantenimiento de la versión
- JupyterLab 4.
- JupyterLab 3
- Crea un cuaderno con tu versión JupyterLab
- Vea la JupyterLab versión de un portátil desde la consola

JupyterLab mantenimiento de la versión

JupyterLab Las plataformas 1 y JupyterLab 3 finalizaron el soporte estándar el 30 de junio de 2025. A partir de esta fecha:

- Ya no se pueden crear nuevas instancias de notebook ni reiniciar JupyterLab las que JupyterLab ya no están disponibles.
- Es posible que las instancias de notebook JupyterLab 1 y JupyterLab 3 existentes en servicio sigan funcionando, pero ya no reciban actualizaciones de seguridad de SageMaker IA ni correcciones de errores críticos.
- Usted será responsable de administrar la seguridad de dichas instancias en desuso.
- Si surgen problemas con una o JupyterLab JupyterLab tres instancias de notebook existentes, la SageMaker IA no puede garantizar su disponibilidad continua. Debe migrar su carga de trabajo a una instancia de JupyterLab 4 equipos portátiles.

Migre su trabajo a JupyterLab 4 instancias de notebook (el identificador de plataforma de la última versión es notebook-al2023-v1) para asegurarse de contar con un entorno seguro y compatible. Esto le permite aprovechar las versiones más recientes de los cuadernos de Jupyter y otras bibliotecas de aprendizaje automático. JupyterLab Para obtener instrucciones, consulte Migrar su trabajo a una instancia de bloc de notas de SageMaker IA con Amazon Linux 2.

JupyterLab 4.

JupyterLab La compatibilidad con 4 solo está disponible en la plataforma del sistema operativo Amazon Linux 2. JupyterLab La versión 4 incluye las siguientes funciones que no están disponibles en la versión JupyterLab 3:

- Representación optimizada para disfrutar de una experiencia más rápida
- Ajustes opcionales para cambiar de pestaña más rápido y mejorar el rendimiento con cuadernos largos. Para obtener más información, consulte la entrada del blog JupyterLab 4.0 is Here.
- Editor de texto actualizado
- Nuevo administrador de extensiones que se instala desde pypi
- Se han agregado mejoras a la interfaz de usuario, como mejoras en la búsqueda de documentos y de accesibilidad

Para ejecutar JupyterLab 4, especifique notebook-al2023-v1 (la versión más reciente y recomendada) o notebook-al2-v3 como identificador de plataforma al crear la instancia de notebook.

> **Note**
>
> Si intenta migrar a una instancia de Notebook JupyterLab 4 desde otra JupyterLab versión, los cambios de versión del paquete entre JupyterLab la 3 y la 4 podrían interrumpir cualquier configuración o extensión del ciclo de vida existente. JupyterLab Jupyter/JupyterLab

Cambios en la versión del paquete

JupyterLab La versión 4 tiene los siguientes cambios en la versión JupyterLab 3 del paquete:

- JupyterLab se ha actualizado de la versión 3.x a la 4.x.
- El cuaderno de Jupyter se ha actualizado de la versión 6.x a la 7.x.
- jupyterlab-git se ha actualizado a la versión 0.50.0.

JupyterLab 3

> **Important**
>
> JupyterLab Las versiones 1 y JupyterLab 3 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de junio de 2025. Ya no podrá crear instancias de cuaderno nuevas ni reiniciar instancias de cuaderno detenidas con estas versiones. Las instancias en servicio existentes pueden seguir funcionando, pero no recibirán actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores. Migre a JupyterLab 4 instancias de portátiles para obtener soporte continuo. Para obtener más información, consulte JupyterLab mantenimiento de la versión.

JupyterLab La compatibilidad con 3 solo está disponible en la plataforma del sistema operativo Amazon Linux 2. JupyterLab La versión 3 incluye las siguientes funciones que no están disponibles en la versión JupyterLab 1. Para obtener más información sobre estas funciones, consulte ¡Se ha lanzado la JupyterLab versión 3.0! .

- Depurador visual cuando se utilizan los siguientes kernels :
  - conda_pytorch_p38
  - conda_tensorflow2_p38
  - conda_amazonei_pytorch_latest_p37
- Filtro de explorador de archivos
- Índice
- Compatibilidad con varios idiomas
- Modo simple
- Modo de interfaz única
- Edición en vivo de archivos SVG con renderización actualizada
- Interfaz de usuario para etiquetas de celdas de cuadernos

Cambios importantes en JupyterLab 3

Para obtener información sobre los cambios importantes al usar JupyterLab 3, consulta los siguientes registros de JupyterLab cambios:

- v2.0.0

- v3.0.0

Cambios en la versión del paquete

JupyterLab La versión 3 presenta los siguientes cambios en la versión del paquete con respecto a la JupyterLab 1:

- JupyterLab se ha actualizado de la versión 1.x a la 3.x.
- El cuaderno de Jupyter se ha actualizado de la versión 5.x a la 6.x.
- jupyterlab-git se ha actualizado a la versión 0.37.1.
- nbserverproxy 0.x (0.3.2) se ha sustituido por 3.x (3.2.1). jupyter-server-proxy

Crea un cuaderno con tu versión JupyterLab

> **Important**
>
> JupyterLab Las versiones 1 y JupyterLab 3 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de junio de 2025. Ya no podrá crear instancias de cuaderno nuevas ni reiniciar instancias de cuaderno detenidas con estas versiones. Las instancias en servicio existentes pueden seguir funcionando, pero no recibirán actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores. Migre a JupyterLab 4 instancias de portátiles para obtener soporte continuo. Para obtener más información, consulte JupyterLab mantenimiento de la versión.

Puede seleccionar la JupyterLab versión al crear la instancia de su bloc de notas desde la consola siguiendo los pasos que se indicanCrear una instancia de Amazon SageMaker Notebook.

También puede seleccionar la JupyterLab versión pasando el `platform-identifier` parámetro al crear la instancia de su bloc de notas de la AWS CLI siguiente manera:

```
create-notebook-instance --notebook-instance-name <NEW_NOTEBOOK_NAME> \
--instance-type <INSTANCE_TYPE> \
--role-arn <YOUR_ROLE_ARN> \
--platform-identifier notebook-al2-v3
```

Vea la JupyterLab versión de un portátil desde la consola

> **Important**
>
> JupyterLab Las versiones 1 y JupyterLab 3 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de junio de 2025. Ya no podrá crear instancias de cuaderno nuevas ni reiniciar instancias de cuaderno detenidas con estas versiones. Las instancias en servicio existentes pueden seguir funcionando, pero no recibirán actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores. Migre a JupyterLab 4 instancias de portátiles para obtener soporte continuo. Para obtener más información, consulte JupyterLab mantenimiento de la versión.

Puede ver la JupyterLab versión de un bloc de notas mediante el siguiente procedimiento:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Cuaderno.
3. En el menú desplegable, seleccione Instancias de bloc de notas para ir a la página de Instancias de bloc de notas.
4. En la lista de instancias de cuaderno, seleccione el nombre de su instancia de cuaderno.
5. En la página de configuración de la instancia de Notebook, consulta el identificador de plataforma para ver la JupyterLab versión del bloc de notas.

Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Una instancia de Amazon SageMaker Notebook es una instancia de procesamiento de aprendizaje automático que ejecuta la aplicación Jupyter Notebook. SageMaker La IA gestiona la creación de la instancia y los recursos relacionados. Utilice los cuadernos de Jupyter en su instancia de cuaderno para:

- preparar y procesar datos
- escribir código para entrenar modelos
- implementar modelos en el alojamiento de SageMaker IA
- probar o validar modelos

Para crear una instancia de notebook, usa la consola de SageMaker IA o la `CreateNotebookInstance`API.

El tipo de instancia de cuaderno que elija dependerá del modo en que vaya a utilizarla. Asegúrese de que la instancia de cuaderno no esté vinculada por memoria, CPU o E/S. Para cargar un conjunto de datos en la memoria de la instancia de cuaderno para realizar tareas de exploración o preprocesamiento, elija un tipo de instancia que tenga suficiente memoria RAM para el conjunto de datos. Esto requeriría una instancia con al menos 16 GB de memoria (.xlarge o superior). Si planea utilizar el cuaderno para tareas de preprocesamiento de computación intensivas, le recomendamos que elija una instancia optimizada para la computación, como c4 o c5.

Una buena práctica cuando se utiliza un SageMaker bloc de notas es utilizar la instancia del bloc de notas para organizar otros AWS servicios. Por ejemplo, puede utilizar la instancia de cuaderno para administrar el procesamiento de conjuntos de datos de gran tamaño. Para ello, haga llamadas a los servicios de AWS Glue for ETL (extracción, transformación y carga) o a Amazon EMR para mapeo y reducción de datos mediante Hadoop. Puede utilizar AWS los servicios como formas temporales de cálculo o almacenamiento de sus datos.

Puede almacenar y recuperar los datos de entrenamiento y pruebas utilizando un bucket de Amazon Simple Storage Service. Luego, puede usar la SageMaker IA para entrenar y construir su modelo. De este modo, el tipo de instancia del cuaderno no influiría en la velocidad del entrenamiento del modelo y las pruebas.

Tras recibir la solicitud, SageMaker AI hace lo siguiente:

- Crea una interfaz de red: si eliges la configuración de VPC opcional SageMaker , AI crea la interfaz de red en tu VPC. Utiliza el ID de subred que se proporciona en la solicitud para determinar en qué zona de disponibilidad se debe crear la subred. SageMaker La IA asocia el grupo de

seguridad que usted proporciona en la solicitud a la subred. Para obtener más información, consulte Conexión de una instancia de cuaderno en una VPC a recursos externos.

- Lanza una instancia de procesamiento de ML: la SageMaker IA lanza una instancia de procesamiento de ML en una SageMaker VPC de IA. SageMaker La IA realiza las tareas de configuración que le permiten gestionar su instancia de notebook. Si especificó su VPC, la SageMaker IA habilita el tráfico entre su VPC y la instancia de notebook.
- Instala los paquetes y bibliotecas de Anaconda para las plataformas de aprendizaje profundo más comunes: la SageMaker IA instala todos los paquetes de Anaconda que se incluyen en el instalador. Para obtener más información, consulte la lista de paquetes de Anaconda. SageMaker La IA también instala las bibliotecas de aprendizaje MXNet profundo TensorFlow y Apache.
- Adjunta un volumen de almacenamiento de ML: la SageMaker IA adjunta un volumen de almacenamiento de ML a la instancia de procesamiento de ML. Puede utilizar el volumen como área de trabajo para limpiar el conjunto de datos de entrenamiento o para almacenar temporalmente datos de validación, prueba u otros. Elija cualquier tamaño entre 5 GB y 16384 GB, en incrementos de 1 GB, para el volumen. El valor predeterminado es 5 GB. Los volúmenes de almacenamiento de ML están cifrados, por lo que la SageMaker IA no puede determinar la cantidad de espacio libre disponible en el volumen. Por este motivo, puede aumentar el tamaño del volumen al actualizar una instancia de cuaderno, pero no puede reducir el tamaño del volumen. Si desea reducir el tamaño del volumen de almacenamiento de machine learning en uso, cree otra instancia de cuaderno con el tamaño deseado.

  Solo los archivos y los datos guardados dentro de la carpeta `/home/ec2-user/SageMaker` se conservan entre las sesiones de instancia de cuaderno. Los archivos y los datos que se guarden fuera de este directorio se sobrescribirán cuando la instancia de cuaderno se detenga y se reinicie. El `/tmp` directorio de cada instancia de bloc de notas proporciona un mínimo de 10 GB de almacenamiento en un almacén de instancias. Un almacén de instancias es un almacén temporal, de nivel de bloques, que no es persistente. Cuando la instancia se detiene o se reinicia, SageMaker AI elimina el contenido del directorio y cualquier personalización del sistema operativo. Este almacenamiento temporal forma parte del volumen raíz de la instancia de cuaderno.

  Si la instancia del bloc de notas no está actualizada y ejecuta un software no seguro, es posible que SageMaker AI actualice la instancia periódicamente como parte del mantenimiento regular. Durante estas actualizaciones, los datos que se encuentran fuera de la carpeta no `/home/ec2-user/SageMaker` se conservan. Para obtener más información sobre los parches de mantenimiento y seguridad, consulteMantenimiento.

Si el tipo de instancia utilizado por la instancia del bloc de notas es NVMe compatible, los clientes pueden usar los volúmenes de almacenamiento de NVMe instancias disponibles para ese tipo de instancia. En el caso de las instancias con volúmenes de NVMe almacenamiento, todos los volúmenes del almacén de instancias se adjuntan automáticamente a la instancia en el momento del lanzamiento. Para obtener más información sobre los tipos de instancias y sus volúmenes de NVMe almacenamiento asociados, consulte los detalles del tipo de instancia de Amazon Elastic Compute Cloud.

Para que el volumen de NVMe almacenamiento adjunto esté disponible para tu instancia de bloc de notas, sigue los pasos que se indican en Hacer que los volúmenes de almacén de instancias estén disponibles en tu instancia. Complete los pasos con acceso raíz o mediante un script de configuración del ciclo de vida.

> **Note**
>
> NVMe los volúmenes de los almacenes de instancias no son almacenamiento persistente. Este almacenamiento se mantiene con la instancia y se debe volver a configurar cada vez que se lance una instancia con este almacenamiento.

Para crear una instancia de SageMaker AI notebook:

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Instancias de bloc de notas y, a continuación, Crear instancia de bloc de notas.
3. En la página Crear instancia de bloc de notas, proporcione la siguiente información:
   a. Para Nombre de instancia del bloc de notas, escriba un nombre para su instancia de cuaderno.
   b. Para el Tipo de instancia de bloc de notas, elija un tamaño de instancia adecuado para su caso de uso. Para ver una lista de los tipos de instancias y las cuotas compatibles, consulta Amazon SageMaker AI Service Quotas.
   c. En Identificador de plataforma, elija un tipo de plataforma en el que crear la instancia del cuaderno. Este tipo de plataforma determina el sistema operativo y la JupyterLab versión con la que se crea la instancia de tu notebook. La versión más reciente y recomendada es `notebook-al2023-v1` para una instancia de notebook Amazon Linux 2023. A partir del 30 de junio de 2025, solo se admiten JupyterLab 4 instancias nuevas. Para obtener

información sobre los tipos de identificadores de plataforma, consulte AL2023 instancias de bloc de notas yInstancias de cuaderno de Amazon Linux 2. Para obtener información sobre JupyterLab las versiones, consulteJupyterLab control de versiones.

> **Important**
>
> JupyterLab Las versiones 1 y JupyterLab 3 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de junio de 2025. Ya no podrá crear instancias de cuaderno nuevas ni reiniciar instancias de cuaderno detenidas con estas versiones. Las instancias en servicio existentes pueden seguir funcionando, pero no recibirán actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores. Migre a JupyterLab 4 instancias de portátiles para obtener soporte continuo. Para obtener más información, consulte JupyterLab mantenimiento de la versión.

d. (Opcional) La configuración adicional permite a los usuarios avanzados crear un script de intérprete de comandos que se puede ejecutar al crear o iniciar la instancia. Este script, denominado script de configuración del ciclo de vida, se puede utilizar para establecer el entorno del cuaderno o para realizar otras funciones. Para obtener información, consulte Personalización de una instancia de SageMaker bloc de notas mediante un script LCC.

e. (Opcional) La configuración adicional también le permite especificar el tamaño, en GB, del volumen de almacenamiento de machine learning que está conectado a la instancia de cuaderno. Puede elegir un tamaño entre 5 GB y 16 384 GB, en incrementos de 1 GB. Puede utilizar el volumen para limpiar los conjuntos de datos de entrenamiento o para almacenar temporalmente datos de validación de la tienda u otros datos con los que trabajar.

f. (Opcional) Para obtener una versión mínima de IMDS, seleccione una versión de la lista desplegable. Si este valor se establece en v1, ambas versiones se pueden usar con la instancia de cuaderno. Si se selecciona la versión 2, solo se IMDSv2 puede usar con la instancia de notebook. Para obtener información al respecto IMDSv2, consulte Uso IMDSv2.

> **Note**
>
> A partir del 31 de octubre de 2022, la versión IMDS mínima predeterminada para las instancias de SageMaker notebook cambiará de IMDSv1 a IMDSv2.

A partir del 1 de febrero de 2023, IMDSv1 ya no estará disponible para la creación de nuevas instancias de bloc de notas. Después de esta fecha, puede crear instancias de cuaderno con una versión de IMDS mínima de 2.

g. Para el rol de IAM, elige un rol de IAM existente en tu cuenta con los permisos necesarios para acceder a los recursos de SageMaker IA o crea un nuevo rol. Si eliges Crear un nuevo rol, SageMaker AI crea un rol de IAM denominado. `AmazonSageMaker-ExecutionRole-`*`YYYYMMDD`*`T`*`HHmmSS`* La política AWS gestionada `AmazonSageMakerFullAccess` está asociada al rol. El rol proporciona permisos que permiten a la instancia de notebook llamar a SageMaker AI y Amazon S3.

h. En Acceso raíz, para conceder acceso raíz a todos los usuarios de instancia con cuaderno, elija Habilitado. Para eliminar el acceso raíz para los usuarios, elija Deshabilitar. Si concede acceso raíz, todos los usuarios de instancias de cuaderno tendrán privilegios de administrador y podrán obtener acceso a todos los archivos que contiene y editarlos.

i. (Opcional) La clave de cifrado permite cifrar los datos del volumen de almacenamiento de machine learning conectado a la instancia de cuaderno mediante una clave AWS Key Management Service (AWS KMS). Si planea almacenar información confidencial en el volumen de almacenamiento de machine learning, considere cifrar la información.

j. (Opcional) Red le permite colocar su instancia de cuaderno dentro de una nube privada virtual (VPC). Una VPC proporciona seguridad adicional y restringe el acceso a los recursos de la VPC desde orígenes ajenos a la VPC. Para obtener más información VPCs, consulte la Guía del usuario de Amazon VPC.

   Para agregar la instancia de cuaderno a una VPC:

   i. Elija la VPC y un. SubnetId

   ii. En Grupo de seguridad, seleccione el grupo de seguridad predeterminado de la VPC.

   iii. Si necesita que su instancia de cuaderno tenga acceso a internet, habilite el acceso directo a internet. En Acceso directo a Internet, elija Habilitar. El acceso a internet puede hacer que su instancia de cuaderno sea menos segura. Para obtener más información, consulte Conexión de una instancia de cuaderno en una VPC a recursos externos.

k. (Opcional) Para asociar repositorios Git con la instancia con cuaderno, elija un repositorio predeterminado y hasta tres repositorios adicionales. Para obtener más información, consulte Repositorios de Git con instancias de SageMaker AI Notebook.

l. Elija Crear instancia de bloc de notas.

En unos minutos, Amazon SageMaker AI lanza una instancia de cómputo de aprendizaje automático (en este caso, una instancia de notebook) y le adjunta un volumen de almacenamiento de aprendizaje automático. La instancia de cuaderno cuenta con un servidor de cuaderno de Jupyter configurado previamente y un conjunto de bibliotecas de Anaconda. Para obtener más información, consulte la API `CreateNotebookInstance`.

4. Cuando el estado de la instancia de cuaderno es `InService`, en la consola, la instancia de cuaderno está lista para su uso. Elija Abrir Jupyter junto al nombre del cuaderno para abrir el panel clásico de Jupyter.

> **Note**
>
> Para aumentar la seguridad de tu instancia de Amazon SageMaker Notebook, todos los *`notebook`*`.`*`region`*`.sagemaker.aws` dominios regionales se registran en la lista de sufijos públicos (PSL) de Internet. Para mayor seguridad, le recomendamos que utilice cookies con un `__Host-` prefijo para establecer cookies confidenciales en los dominios de sus instancias de notebook. SageMaker Esta práctica lo ayuda a proteger su dominio de los intentos de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF). Para obtener más información, consulte la página Set-Cookie en el sitio web de la documentación para desarrolladores mozilla.org.

Puede elegir Abrir JupyterLab para abrir el JupyterLab panel de control. El panel proporciona acceso a su instancia de cuaderno.

Para obtener más información sobre los cuadernos de Jupyter, consulte la sección sobre el cuaderno de Jupyter.

Acceso a instancias de cuaderno

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos,

pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para acceder a tus instancias de Amazon SageMaker Notebook, elige una de las siguientes opciones:

- Usar la consola.

  Seleccione Instancias de bloc de notas. La consola muestra una lista de instancias de cuaderno en su cuenta. Para abrir una instancia de cuaderno con una interfaz Jupyter estándar, elija Abrir Jupyter para dicha instancia. Para abrir una instancia de bloc de notas con una JupyterLab interfaz, selecciona Abrir JupyterLab para esa instancia.



  La consola usa tus credenciales de inicio de sesión para enviar un `CreatePresignedNotebookInstanceUrl`Solicitud de API a SageMaker AI. SageMaker AI devuelve la URL de tu instancia de notebook y la consola abre la URL en otra pestaña del navegador y muestra el panel de control de Jupyter Notebook.

  > **Note**
  >
  > La dirección URL que se obtiene de una llamada a `CreatePresignedNotebookInstanceUrl` solo es válida durante 5 minutos. Si intentas utilizar la URL una vez transcurrido el límite de 5 minutos, accederás a la página de inicio de Consola de administración de AWS sesión.

- Usar la API.

Para obtener la dirección URL de la instancia con cuaderno, llame a la API `CreatePresignedNotebookInstanceUrl` y utilice la dirección URL que la API devuelve para abrir la instancia con cuaderno.

Utilice el panel de cuaderno de Jupyter para crear y administrar cuadernos y para escribir código. Para obtener más información sobre cuadernos de Jupyter, consulte http://jupyter.org/documentation.html.

Actualización de una instancia de cuaderno.

Tras crear una instancia de bloc de notas, puedes actualizarla mediante la consola de SageMaker IA y el funcionamiento de la `UpdateNotebookInstance`API.

Puede actualizar las etiquetas de una instancia de cuaderno que esté `InService`. Para actualizar cualquier otro atributo de una instancia de cuaderno, su estado debe ser `Stopped`.

Para actualizar una instancia de bloc de notas en la consola de SageMaker IA:

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione Instancias de bloc de notas.
3. Elija la instancia de cuaderno que desee actualizar seleccionando el nombre de la instancia de cuaderno en la lista.
4. Si el estado de su cuaderno no es `Stopped`, seleccione el botón Detener para detener la instancia de cuaderno.

   Al hacerlo, el estado de la instancia de cuaderno cambia a `Stopping`. Espere a que el estado cambie a `Stopped` para completar los siguientes pasos.
5. Seleccione el botón Editar para abrir la página Editar instancia del bloc de notas. Para obtener información acerca de las propiedades del cuaderno que pueda actualizar, consulte Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook.
6. Actualice la instancia de su cuaderno y, cuando haya terminado, seleccione el botón Actualizar instancia de bloc de notas situado en la parte inferior de la página para volver a la página de instancias de cuaderno. El estado de su instancia de cuaderno cambia a Actualizando.

   Cuando se completa la actualización de la instancia de cuaderno, el estado cambia a `Stopped`.

Personalización de una instancia de SageMaker bloc de notas mediante un script LCC

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Una configuración del ciclo de vida (LCC) proporciona los scripts de intérprete de comandos que se ejecutan solo cuando crea una instancia de cuaderno o cuando inicia una. Al crear una instancia de cuaderno, puede crear una nueva LCC o asociar una LCC de la que ya disponga. Los scripts de configuración del ciclo de vida son útiles para los siguientes casos de uso:

- Instalación de paquetes o cuadernos de muestra en una instancia de cuaderno
- Configuración de red y seguridad para una instancia de cuaderno
- Uso de un script de intérprete de comandos para personalizar una instancia de cuaderno

También puede usar un script de configuración del ciclo de vida para acceder a AWS los servicios desde su portátil. Por ejemplo, puede crear un script que le permita usar su bloc de notas para controlar otros AWS recursos, como una instancia de Amazon EMR.

Mantenemos un repositorio público de los scripts de configuración del ciclo de vida de las computadoras portátiles que abordan los casos de uso más comunes para personalizar las instancias de las computadoras portátiles en https://github.com/aws-samples/ amazon-sagemaker-notebook-instance -. lifecycle-config-samples

> **Note**
>
> Cada script tiene un límite de 16 384 caracteres.
> El valor de la variable de entorno `$PATH` que está disponible para ambos scripts es `/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin`. El directorio de trabajo, que es el valor de la variable de entorno `$PWD`, es `/`.
> Vea CloudWatch los registros de las configuraciones del ciclo de vida de las instancias de portátiles en el grupo de registros del `/aws/sagemaker/NotebookInstances` flujo `[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]` de registros.
> Los scripts no se pueden ejecutar durante más de 5 minutos. Si un script se ejecuta durante más de 5 minutos, se produce un error y no se crea o inicia la instancia de cuaderno. Para ayudar a reducir el tiempo de ejecución de los scripts, pruebe lo siguiente:
>
> - Reduzca el número de pasos necesarios. Por ejemplo, limitar los entornos de Conda donde se instalarán paquetes de gran tamaño.
> - Ejecute tareas en procesos paralelos.
> - Utilice el comando nohup en su script.

Para ver una lista de las configuraciones del ciclo de vida de las instancias de notebook que haya creado anteriormente, seleccione la configuración del ciclo de vida en la consola de SageMaker IA. Puede asociar una LCC de una instancia de cuaderno al crear una nueva instancia de cuaderno. Para obtener más información acerca de la creación de una instancia de cuaderno, consulte Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook.

Creación de un script de configuración de ciclo de vida

El siguiente procedimiento muestra cómo crear un script de configuración del ciclo de vida para usarlo con una instancia de Amazon SageMaker Notebook. Para obtener más información acerca de la creación de una instancia de cuaderno, consulte Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook.

Para crear una configuración del ciclo de vida, realice el siguiente procedimiento:

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, seleccione Configuraciones de ciclo de vida.

4. En la página Configuraciones del ciclo de vida, seleccione la pestaña Instancia de bloc de notas.
5. Seleccione Crear configuración.
6. En Nombre, escriba un nombre con caracteres alfanuméricos y guiones, pero sin espacios. El nombre puede tener un máximo de 63 caracteres.
7. (Opcional) Para crear un script que se ejecute al crear el cuaderno y cada vez que lo inicie, elija Iniciar bloc de notas.
8. En el editor Iniciar bloc de notas, escriba el script.
9. (Opcional) Para crear un script que se ejecute solo una vez, al crear el cuaderno, elija Crear bloc de notas.
10. En el editor Crear bloc de notas, escriba la red de configuración del script.
11. Seleccione Crear configuración.

Prácticas recomendadas de configuración del ciclo de vida

A continuación se indican las prácticas recomendadas para utilizar configuraciones del ciclo de vida:

> **Important**
>
> No recomendamos almacenar información confidencial en el script de configuración del ciclo de vida.

> **Important**
>
> Los scripts de configuración del ciclo de vida se ejecutan con acceso root y con los privilegios de la función de ejecución de IAM de la instancia de notebook, independientemente de la configuración de acceso root para los usuarios de notebooks. Los directores con permisos para crear o modificar las configuraciones del ciclo de vida y actualizar las instancias de notebook pueden ejecutar código con las credenciales de la función de ejecución. Para obtener más información, consulte Controle el acceso raíz a una instancia de notebook SageMaker.

- Las configuraciones del ciclo de vida se ejecutan como usuario `root`. Si su script realiza cualquier cambio en el directorio `/home/ec2-user/SageMaker` (por ejemplo, instalar un paquete con

`pip`), use el comando `sudo -u ec2-user` que se va a ejecutar como usuario `ec2-user`. Este es el mismo usuario con el que se ejecuta Amazon SageMaker AI.

- SageMaker Las instancias de cuadernos de IA utilizan `conda` entornos para implementar diferentes núcleos para los cuadernos de Jupyter. Si desea instalar paquetes que están disponibles para uno o varios kernels de cuaderno, incluya los comandos para instalar los paquetes con comandos de entorno `conda` que activen el entorno conda que contenga el kernel donde desee instalar los paquetes.

  Por ejemplo, si desea instalar un paquete solo para el entorno `python3`, use el siguiente código:

```
#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<EOF

# This will affect only the Jupyter kernel called "conda_python3".
source activate python3

# Replace myPackage with the name of the package you want to install.
pip install myPackage
# You can also perform "conda install" here as well.

source deactivate

EOF
```

  Si desea instalar un paquete en todos los entornos conda de la instancia con cuaderno, use el siguiente código:

```
#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<EOF

# Note that "base" is special environment name, include it there as well.
for env in base /home/ec2-user/anaconda3/envs/*; do
    source /home/ec2-user/anaconda3/bin/activate $(basename "$env")

    # Installing packages in the Jupyter system environment can affect stability of
 your SageMaker
    # Notebook Instance.  You can remove this check if you'd like to install Jupyter
 extensions, etc.
    if [ $env = 'JupyterSystemEnv' ]; then
      continue
    fi
```

```
    # Replace myPackage with the name of the package you want to install.
    pip install --upgrade --quiet myPackage
    # You can also perform "conda install" here as well.

    source /home/ec2-user/anaconda3/bin/deactivate
done

EOF
```

- Debe almacenar todos los entornos de conda en la carpeta de entornos predeterminada (/). home/user/anaconda3/envs

> **Important**
>
> Al crear o cambiar un script, recomendamos que utilice un editor de texto que proporcione saltos de línea de tipo Unix, como el editor de texto disponible en la consola al crear un cuaderno. Si copia texto desde un sistema operativo distinto de Linux, podría introducir saltos de línea incompatibles y dar lugar a un error inesperado.

Instalación de una biblioteca externa y un kernel

> **Important**
>
> Actualmente, todos los paquetes de los entornos de instancias de notebook tienen licencia para su uso con Amazon SageMaker AI y no requieren licencias comerciales adicionales. Sin embargo, esto podría estar sujeto a cambios en el futuro, por lo que recomendamos revisar los términos de licencia con regularidad para comprobar las actualizaciones.

Las instancias de Amazon SageMaker Notebook vienen con varios entornos ya instalados. Estos entornos contienen núcleos de Jupyter y paquetes de Python que incluyen: scikit, Pandas,, y. NumPy TensorFlow MXNet Estos entornos, junto con todos los archivos de la carpeta `sample-notebooks`, se actualizan cuando detiene e inicia una instancia de cuaderno. También puede instalar sus propios entornos que contienen la opción de los paquetes y kernels.

Los diferentes núcleos de Jupyter en las instancias de Amazon SageMaker Notebook son entornos conda independientes. Para obtener información sobre los entornos conda, consulte la sección de administración de entornos en la documentación de Conda.

Instale entornos y kernels personalizados en el volumen de Amazon EBS de la instancia de cuaderno. Esto garantiza que persistan cuando se detiene y se reinicia la instancia de notebook, y que la IA no actualice las bibliotecas externas que instale. SageMaker Para ello, utilice una configuración del ciclo de vida que incluya un script que se ejecute al crear la instancia de cuaderno (`on-create`) y un script que se ejecute cada vez que se reinicie la instancia de cuaderno (`on-start`). Para obtener más información acerca de las configuraciones de ciclo de vida utilizando instancias de cuaderno, consulte Personalización de una instancia de SageMaker bloc de notas mediante un script LCC. Hay un GitHub repositorio que contiene ejemplos de scripts de configuración del ciclo de vida en SageMaker AI Notebook Instance Lifecycle Config Samples.

Los ejemplos de https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-notebook-instance-lifecycle-config-samples/blob/master/scripts/persistent-conda-ebs/on-create.sh y https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-notebook-instance-lifecycle-config-samples/blob/master/scripts/persistent-conda-ebs/on-start.sh muestran las mejores prácticas para instalar entornos y núcleos en una instancia de notebook. El script `on-create` instala la biblioteca `ipykernel` para crear entornos personalizados como kernels de Jupyter y, a continuación, utiliza `pip install` y `conda install` para instalar las bibliotecas. Puede adaptar el script para crear entornos personalizados e instalar las bibliotecas que desee. SageMaker AI no actualiza estas bibliotecas cuando detienes y reinicias la instancia del bloc de notas, por lo que puedes asegurarte de que tu entorno personalizado tiene las versiones específicas de las bibliotecas que deseas. El script `on-start` instala todos los entornos personalizados que cree como kernels de Jupyter para que aparezcan en la lista desplegable del menú Nuevo de Jupyter.

Herramientas de instalación de paquetes

SageMaker los portátiles admiten las siguientes herramientas de instalación de paquetes:

- instalación conda
- instalación pip

Puede instalar paquetes mediante los siguientes métodos:

- Scripts de configuración del ciclo de vida.

Para ver ejemplos de scripts, consulta los ejemplos de SageMaker AI Notebook Instance Lifecycle Config. Para obtener más información sobre la configuración del ciclo de vida, consulte Personalización de una instancia de bloc de notas con un script de configuración del ciclo de vida.

- Cuadernos: se admiten los siguientes comandos.
  - `%conda install`
  - `%pip install`
- El terminal de Jupyter: puede instalar paquetes directamente con pip y conda.

Desde un cuaderno se puede usar la sintaxis de comandos del sistema (las líneas que comienzan por !) para instalar paquetes, por ejemplo, `!pip install` y `!conda install`. Más recientemente, se agregaron nuevos comandos a IPython: `%pip` y`%conda`. Estos comandos son los recomendados para instalar los paquetes desde un cuaderno, ya que tienen en cuenta correctamente el entorno activo o el intérprete que se está utilizando. Para obtener más información, consulte Añadir las funciones mágicas %pip y %conda.

Conda

Conda es un sistema de administración de paquetes y un sistema de administración de entornos de código abierto, que puede instalar paquetes y sus dependencias. SageMaker La IA admite el uso de Conda con cualquiera de los dos canales principales, el canal predeterminado y el canal conda-forge. Para obtener más información, consulte Conda channels. El canal conda-forge es un canal comunitario en el que los colaboradores pueden subir paquetes.

> **Note**
>
> Debido a la forma en que Conda resuelve el gráfico de dependencias, la instalación de paquetes desde conda-forge puede llevar mucho más tiempo (en el peor de los casos, más de 10 minutos).

La AMI de aprendizaje profundo viene con muchos entornos de Conda y muchos paquetes preinstalados. Debido a la cantidad de paquetes preinstalados, es difícil encontrar un conjunto de paquetes que garanticen su compatibilidad. Es posible que aparezca una advertencia que diga: “The environment is inconsistent, please check the package plan carefully”. A pesar de esta advertencia, la SageMaker IA se asegura de que todos los entornos proporcionados por la SageMaker IA sean

correctos. SageMaker AI no puede garantizar que los paquetes instalados por los usuarios funcionen correctamente.

> **Note**
>
> Los usuarios de SageMaker AI AWS Deep Learning AMIs y Amazon EMR pueden acceder al repositorio comercial de Anaconda sin necesidad de obtener una licencia comercial hasta el 1 de febrero de 2024 si utilizan Anaconda en esos servicios. Para cualquier uso del repositorio comercial de Anaconda después del 1 de febrero de 2024, los clientes son responsables de determinar sus propios requisitos de licencia de Anaconda.

Conda tiene dos métodos para activar entornos: conda. activate/deactivate, and source activate/deactivate Para obtener más información, consulte Should I use 'conda activate' or 'source activate' in Linux.

SageMaker La IA permite mover los entornos de Conda al volumen de Amazon EBS, que se mantiene cuando se detiene la instancia. Los entornos no persisten cuando se instalan en el volumen raíz, lo que es el comportamiento predeterminado. Para ver un ejemplo de script de ciclo de vida, consulte. persistent-conda-ebs

Operaciones conda compatibles (consulte la nota al final de este tema)

- instalación conda de un paquete en un solo entorno
- instalación conda de un paquete en todos los entornos
- instalación conda de un paquete R en el entorno R
- Instalación de un paquete desde el repositorio principal de conda
- Instalación de un paquete desde conda-forge
- Cambio de la ubicación de instalación de Conda para usar EBS
- Compatible con conda activate y source activate

Pip

Pip es la herramienta de facto para instalar y administrar paquetes de Python. De forma predeterminada, Pip busca paquetes en el Índice de paquetes de Python (PyPI). A diferencia de Conda, pip no tiene soporte de entorno integrado y no es tan exhaustivo como Conda cuando se

trata de paquetes con native/system dependencias de biblioteca. Pip se puede usar para instalar paquetes en entornos Conda.

Puede usar repositorios de paquetes alternativos con pip en lugar de PyPI. Para ver un ejemplo de script de ciclo de vida, consulta on-start.sh.

Operaciones pip compatibles (consulte la nota al final de este tema)

- Uso de pip para instalar un paquete sin un entorno conda activo (instalación de paquetes en todo el sistema)
- Uso de pip para instalar un paquete en un entorno conda
- Uso de pip para instalar un paquete en todos los entornos conda
- Cambio de la ubicación de instalación de pip para usar EBS
- Uso de un repositorio alternativo para instalar paquetes con pip

No se admite

SageMaker El objetivo de AI es admitir tantas operaciones de instalación de paquetes como sea posible. Sin embargo, si los paquetes los instaló SageMaker AI o DLAMI y utiliza las siguientes operaciones en estos paquetes, es posible que la instancia de su notebook sea inestable:

- Desinstalación
- Degradación
- Mejora

No ofrecemos soporte para la instalación de paquetes a través de yum install ni para la instalación de paquetes R desde CRAN.

Debido a posibles problemas con las condiciones o configuraciones de la red, o con la disponibilidad de Conda PyPi, no podemos garantizar que los paquetes se instalen en un período de tiempo fijo o determinista.

> **Note**
>
> No podemos garantizar que la instalación de un paquete se realice correctamente. Si se intenta instalar un paquete en un entorno con dependencias incompatibles, se puede producir un error. En tal caso, debe ponerse en contacto con el responsable de la biblioteca

para ver si es posible actualizar las dependencias del paquete. Como alternativa, puede intentar modificar el entorno de tal manera que permita la instalación. Sin embargo, es probable que esta modificación implique eliminar o actualizar los paquetes existentes, lo que significa que ya no podemos garantizar la estabilidad de este entorno.

Actualizaciones de software de instancias de cuaderno

Amazon SageMaker AI prueba y publica periódicamente el software que está instalado en las instancias de ordenadores portátiles. Esto incluye:

- Actualizaciones del kernel
- Parches de seguridad
- AWS Actualizaciones del SDK
- Actualizaciones del SDK de Amazon SageMaker Python
- Actualizaciones de software de código abierto

Para asegurarse de que dispone de las actualizaciones de software más recientes, detenga y reinicie la instancia de su notebook, ya sea en la consola de SageMaker IA o llamando `StopNotebookInstance`.

También puede actualizar manualmente el software instalado en la instancia de cuaderno mientras se está ejecutando utilizando comandos de actualización en un terminal o en un cuaderno.

> **Note**
>
> La actualización de kernels y algunos paquetes puede depender de si el acceso raíz está habilitado para la instancia de cuaderno. Para obtener más información, consulte Controle el acceso raíz a una instancia de notebook SageMaker.

Puede consultar el Personal Health Dashboard o el boletín de seguridad en Boletines de seguridad para obtener actualizaciones.

Controlar una instancia Spark de Amazon EMR a través de un cuaderno

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Puede usar una instancia de bloc de notas creada con un script de configuración del ciclo de vida personalizado para acceder a AWS los servicios desde su bloc de notas. Por ejemplo, puede crear un script que le permite utilizar su cuaderno con Sparkmagic para controlar otros recursos de AWS , como por ejemplo una instancia de Amazon EMR. A continuación, puede utilizar la instancia de Amazon EMR para procesar los datos en lugar de ejecutar el análisis de datos en el cuaderno. Esto le permite crear una instancia de cuaderno más pequeña, ya que no la usará para procesar datos. Esto resulta útil cuando tiene conjuntos de datos grandes que precisan una instancia de cuaderno grande para procesar los datos.

El proceso requiere tres procedimientos con la consola Amazon SageMaker AI:

- Creación de la instancia Spark de Amazon EMR
- Creación del cuaderno de Jupyter
- Pruebe la conexión notebook-to-Amazon EMR

Para crear una instancia Spark de Amazon EMR que se pueda controlar desde un cuaderno mediante Sparkmagic

1. Abra la consola de Amazon EMR en https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/.
2. En el panel de navegación, elija Create cluster (Crear clúster).

3. En la página Create Cluster - Quick Options (Crear clúster: opciones rápidas), en Software configuration (Configuración de software), seleccione Spark: Spark 2.4.4 on Hadoop 2.8.5 YARN with Ganglia 3.7.2 and Zeppelin 0.8.2 (Spark: Spark 2.4.4 en Hadoop 2.8.5 YARN con Ganglia 3.7.2 y Zeppelin 0.8.2).
4. Establezca parámetros adicionales en la página y, a continuación, elija Create cluster (Crear clúster).
5. En la página Cluster (Clúster), elija el nombre del clúster que haya creado. Tenga en cuenta el Master Public DNS (DNS público maestro), el EMR master's security group (Grupo de seguridad del elemento maestro de EMR) y el nombre de la VPC y el ID de la subred donde se creó el clúster de EMR. Utilizará estos valores cuando cree un cuaderno.

Para crear un cuaderno que utilice Sparkmagic para controlar una instancia Spark de Amazon EMR

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, en Instancias de bloc de notas, elija Crear bloc de notas.
3. Introduzca el nombre de la instancia de cuaderno y seleccione el tipo de instancia.
4. Elija Configuración adicional y, a continuación, en Configuración de ciclo de vida, elija Crear una nueva configuración del ciclo de vida.
5. Añada el siguiente código al script de configuración del ciclo de vida:

```
# OVERVIEW
# This script connects an Amazon EMR cluster to an Amazon SageMaker notebook
 instance that uses Sparkmagic.
#
# Note that this script will fail if the Amazon EMR cluster's master node IP
 address is not reachable.
#   1. Ensure that the EMR master node IP is resolvable from the notebook instance.
#      One way to accomplish this is to have the notebook instance and the Amazon
 EMR cluster in the same subnet.
#   2. Ensure the EMR master node security group provides inbound access from the
 notebook instance security group.
#       Type        - Protocol - Port - Source
#       Custom TCP  - TCP      - 8998 - $NOTEBOOK_SECURITY_GROUP
#   3. Ensure the notebook instance has internet connectivity to fetch the
 SparkMagic example config.
#
```

```
# https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-amazon-sagemaker-notebooks-
backed-by-spark-in-amazon-emr/

# PARAMETERS
EMR_MASTER_IP=your.emr.master.ip


cd /home/ec2-user/.sparkmagic

echo "Fetching Sparkmagic example config from GitHub..."
wget https://raw.githubusercontent.com/jupyter-incubator/sparkmagic/master/
sparkmagic/example_config.json

echo "Replacing EMR master node IP in Sparkmagic config..."
sed -i -- "s/localhost/$EMR_MASTER_IP/g" example_config.json
mv example_config.json config.json

echo "Sending a sample request to Livy.."
curl "$EMR_MASTER_IP:8998/sessions"
```

6. En la sección PARAMETERS del script, sustituya `your.emr.master.ip` por el nombre DNS público maestro de la instancia de Amazon EMR.
7. Seleccione Crear configuración.
8. En la página Crear bloc de notas, seleccione Red: opcional.
9. Seleccione la VPC y la subred donde está ubicada la instancia de Amazon EMR.
10. Seleccione el grupo de seguridad utilizado por el nodo maestro de Amazon EMR.
11. Elija Crear instancia de bloc de notas.

Mientras se crea la instancia de cuaderno, el estado es Pendiente. Una vez que se haya creado la instancia y el script de configuración del ciclo de vida se haya ejecutado correctamente, el estado es InService.

> **Note**
>
> Si la instancia de bloc de notas no se puede conectar a la instancia de Amazon EMR, la SageMaker IA no podrá crear la instancia de bloc de notas. La conexión puede fallar si la instancia de Amazon EMR y el cuaderno no están en la misma VPC y subred, si el cuaderno

no utiliza el grupo de seguridad maestro de Amazon EMR o si el nombre DNS público maestro del script no es correcto.

Para probar la conexión entre la instancia de Amazon EMR y el cuaderno

1. Cuando el estado de la libreta sea InService, selecciona Abrir Jupyter para abrir la libreta.
2. Selecciona Nuevo y, a continuación, selecciona Sparkmagic (). PySpark
3. En la celda de código, introduzca **`%%info`** y, a continuación, ejecute la celda.

   El resultado debería ser similar al siguiente

```
Current session configs: {'driverMemory': '1000M', 'executorCores': 2, 'kind':
 'pyspark'}
                    No active sessions.
```

Establecimiento del kernel del cuaderno

Amazon SageMaker AI proporciona varios núcleos para Jupyter que admiten Python 2 y 3 MXNet, TensorFlow Apache y. PySpark Para establecer un kernel para un nuevo cuaderno en el panel de cuaderno de Jupyter, seleccione Nuevo y, a continuación, elija el kernel en la lista. Para obtener más información sobre los kernels disponibles, consulte Kernels disponibles.

También puede crear un kernel personalizado que puede usar en su instancia de cuaderno. Para obtener información, consulte Instalación de una biblioteca externa y un kernel.

Repositorios de Git con instancias de SageMaker AI Notebook

Asocie repositorios de Git a su instancia de cuaderno para guardar sus cuadernos de notas en un entorno de control de origen que persiste incluso si se detiene o se elimina su instancia de cuaderno.

Puede asociar una repositorio predeterminado y hasta un máximo de tres repositorios adicionales a una instancia de cuaderno. Los repositorios se pueden alojar en AWS CodeCommit o en cualquier otro servidor Git. GitHub Asociar repositorios de Git a su instancia de cuaderno pueden ser útil para:

- Persistencia: los cuadernos de una instancia de cuaderno se almacenan en volúmenes de Amazon EBS duraderos, pero no persisten más allá de la vida de su instancia de cuaderno. Almacenar cuadernos en un repositorio de Git le permite almacenar y utilizar cuadernos incluso si detiene o elimina su instancia de cuaderno.
- Colaboración: los miembros de un equipo suelen colaborar en proyectos de machine learning. Almacenar los cuadernos en repositorios de Git permite a los miembros del equipo que trabajan en instancias de cuadernos diferentes compartir los cuadernos y colaborar en ellos en un entorno de control de origen.
- Aprendizaje: muchos cuadernos de Jupyter que muestran técnicas de aprendizaje automático están disponibles en repositorios de Git alojados públicamente, como en. GitHub Puede asociar su instancia de cuaderno a un repositorio para cargar fácilmente los cuadernos de Jupyter contenidos en dicho repositorio.

Hay dos formas de asociar un repositorio de Git a una instancia de cuaderno:

- Añade un repositorio de Git como recurso a tu cuenta de Amazon SageMaker AI. A continuación, para acceder al repositorio, puede especificar un secreto de AWS Secrets Manager que contenga las credenciales. De esta forma, podrá obtener acceso a los repositorios que requieran autenticación.
- Asociar un repositorio de Git público que no sea un recurso a su cuenta. Si lo hace, no podrá especificar credenciales para obtener acceso al repositorio.

Temas

- Agrega un repositorio de Git a tu cuenta de Amazon SageMaker AI
- Creación de una instancia del cuaderno con un repositorio de Git asociado
- Asocie un CodeCommit repositorio de una AWS cuenta diferente a una instancia de Notebook
- Uso de repositorios de Git en una instancia del cuaderno

Agrega un repositorio de Git a tu cuenta de Amazon SageMaker AI

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para gestionar tus GitHub repositorios, asociarlos fácilmente a las instancias de tu bloc de notas y asociar credenciales a los repositorios que requieren autenticación, añade los repositorios como recursos en tu cuenta de Amazon SageMaker AI. Puede ver una lista de los repositorios que están almacenados en su cuenta y los detalles de cada repositorio en la consola de SageMaker IA y mediante la API.

Puedes añadir repositorios de Git a tu cuenta de SageMaker IA en la consola de SageMaker IA o mediante. AWS CLI

> **Note**
>
> Puedes usar la API de SageMaker IA `CreateCodeRepository`para añadir repositorios de Git a tu cuenta de SageMaker IA, pero aquí no se proporcionan step-by-step instrucciones.

Agrega un repositorio de Git a tu cuenta de SageMaker IA (consola)

Para añadir un repositorio de Git como recurso en tu cuenta de SageMaker IA

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Bajo Cuadernos, seleccione Repositorios Git, y seleccione Agregar repositorio.

3. Para añadir un CodeCommit repositorio, elija AWS CodeCommit. Para añadir uno GitHub u otro repositorio basado en Git, selecciona GitHub/Otro repositorio basado en Git.

Para añadir un repositorio existente CodeCommit

1. Elija Use existing repository (Usar repositorio existente).
2. En Repository (Repositorio), elija un repositorio de la lista.
3. Introduzca un nombre para usarlo en el repositorio en SageMaker AI. El nombre debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).
4. Elija Add repository (Añadir repositorio).

Para crear un CodeCommit repositorio nuevo

1. Seleccione Create new repository (Crear nuevo repositorio).
2. Introduce un nombre para el repositorio que puedas usar tanto CodeCommit en AI como en SageMaker AI. El nombre debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).
3. Elija Create repository.

Para añadir un repositorio de Git alojado en un lugar que no sea CodeCommit

1. Elija GitHub/Otro repositorio basado en Git.
2. Introduzca un nombre de hasta 63 caracteres. Los caracteres válidos incluyen caracteres alfanuméricos, un guión (-) y 0-9.
3. Introduzca la dirección URL del repositorio. No proporcione un nombre de usuario en la URL. Añada las credenciales de inicio de sesión tal y AWS Secrets Manager como se describe en el siguiente paso.
4. Para Git credentials (Credenciales de Git), seleccione las credenciales que se van a utilizar para autenticarse en el repositorio. Esto es necesario únicamente si el repositorio de Git es privado.

> **Note**
>
> Si ha habilitado la autenticación de dos factores para el repositorio de Git, especifique un token de acceso personal generado por el proveedor de servicios Git en el campo `password`.

a. Para usar un secreto de AWS Secrets Manager existente, selecciona Usar secreto existente y, a continuación, elige un secreto de la lista. Para obtener información sobre la creación y almacenamiento de un secreto, consulte la sección Creación de un secreto básico en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager. El nombre del secreto que utilice debe contener la cadena `sagemaker`.

> **Note**
>
> El secreto debe tener una etiqueta de ensayo `AWSCURRENT` y debe tener el siguiente formato:
> `{"username": UserName, "password": Password}`
> En el GitHub caso de los repositorios, te recomendamos que utilices un token de acceso personal `password` sobre el terreno. Para obtener más información, consulte https://help.github.com/articles/creating-a-personal-access- token-for-the-command -line/.

b. Para crear un nuevo secreto de AWS Secrets Manager, selecciona Crear secreto, escribe un nombre para el secreto y, a continuación, introduce las credenciales de inicio de sesión que se usarán para autenticarse en el repositorio. El nombre del secreto debe contener la cadena `sagemaker`.

> **Note**
>
> El rol de IAM que se utiliza para crear el secreto debe tener el permiso `secretsmanager:GetSecretValue` en su política de IAM.
> El secreto debe tener una etiqueta de ensayo `AWSCURRENT` y debe tener el siguiente formato:
> `{"username": UserName, "password": Password}`
> En el GitHub caso de los repositorios, te recomendamos usar un token de acceso personal.

c. Para no utilizar ninguna credencial, elija No secret (Sin secreto).

5. Elija Crear secreto.

Añada un repositorio de Git a su cuenta de Amazon SageMaker AI (CLI)

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Utilice el `create-code-repository` AWS CLI comando para añadir un repositorio de Git a Amazon SageMaker AI para que los usuarios puedan acceder a recursos externos. Especifique un nombre para el repositorio como valor del argumento `code-repository-name`. El nombre debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion). Especifique también lo siguiente:

- La ramificación predeterminada.
- La dirección URL del repositorio de Git.

> **Note**
>
> No proporcione un nombre de usuario en la URL. Añada las credenciales de inicio de sesión tal y AWS Secrets Manager como se describe en el siguiente paso.

- El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto de AWS Secrets Manager que contiene las credenciales que se van a utilizar para autenticar el repositorio como valor del argumento `git-config`

Para obtener información sobre la creación y almacenamiento de un secreto, consulte la sección Creación de un secreto básico en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager. El siguiente comando crea un repositorio nuevo con el nombre `MyRespository` de tu cuenta de Amazon

SageMaker AI que apunta a un repositorio de Git alojado en`https://github.com/myprofile/my-repo"`.

Para Linux, OS X o Unix:

```
aws sagemaker create-code-repository \
                    --code-repository-name "MyRepository" \
                    --git-config Branch=branch,RepositoryUrl=https://github.com/
myprofile/my-repo,SecretArn=arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-
secret-ABc0DE
```

Para Windows:

```
aws sagemaker create-code-repository ^
                    --code-repository-name "MyRepository" ^
                    --git-config "{\"Branch\":\"master\", \"RepositoryUrl\" :
                    \"https://github.com/myprofile/my-repo\", \"SecretArn\" :
 \"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-secret-ABc0DE\"}"
```

> **Note**
>
> El secreto debe tener una etiqueta de ensayo `AWSCURRENT` y debe tener el siguiente formato:
> `{"username": UserName, "password": Password}`
> Para GitHub los repositorios, recomendamos usar un token de acceso personal.

Creación de una instancia del cuaderno con un repositorio de Git asociado

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Puedes asociar los repositorios de Git a una instancia de bloc de notas al crear la instancia de bloc de notas mediante el Consola de administración de AWS, o el AWS CLI. Si quieres usar un CodeCommit repositorio que esté en una AWS cuenta diferente a la de la instancia de notebook, configura el acceso multicuenta al repositorio. Para obtener información, consulte Asocie un CodeCommit repositorio de una AWS cuenta diferente a una instancia de Notebook.

Temas

- Creación de una instancia de cuaderno a un repositorio Git asociado (consola)
- Creación de una instancia de cuaderno con un repositorio de Git asociado (CLI)

Creación de una instancia de cuaderno a un repositorio Git asociado (consola)

Para crear una instancia de bloc de notas y asociar repositorios de Git en la consola Amazon SageMaker AI

1. Siga las instrucciones de Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook para el tutorial.
2. En el caso de los Repositorios Git, elija los repositorios de Git que se asociarán a la instancia de cuaderno.

    a. En Repositorio predeterminado, elige un repositorio que quieras usar como repositorio predeterminado. SageMaker AI clona este repositorio como un subdirectorio en el directorio de inicio de Jupyter en. `/home/ec2-user/SageMaker` AI abrir su instancia de cuaderno, esta se abre en el repositorio. Para elegir un repositorio que se almacena como recurso en su cuenta, elija el nombre en la lista. Para añadir un repositorio nuevo como recurso a tu cuenta, selecciona Añadir un repositorio a SageMaker AI (abre el flujo Añadir repositorio en una ventana nueva) y, a continuación, sigue las instrucciones que se indican en. Creación de una instancia de cuaderno a un repositorio Git asociado (consola) Para clonar un repositorio público que no está almacenado en su cuenta, elija Clonar un repositorio Git público solo en esta instancia de cuaderno y, a continuación, especifique la dirección URL de dicho repositorio.

    b. En el repositorio adicional 1, elige el repositorio que quieras añadir como directorio adicional. SageMaker AI clona este repositorio como un subdirectorio en el directorio de inicio de Jupyter en. `/home/ec2-user/SageMaker` Para elegir un repositorio que se

almacena como recurso en su cuenta, elija el nombre en la lista. Para añadir un repositorio nuevo como recurso a tu cuenta, selecciona Añadir un repositorio a SageMaker AI (abre el flujo Añadir repositorio en una ventana nueva) y, a continuación, sigue las instrucciones que se indican en. Creación de una instancia de cuaderno a un repositorio Git asociado (consola) Para clonar un repositorio que no esté almacenado en su cuenta, elija Clonar un repositorio Git público solo en esta instancia de cuaderno y, a continuación, especifique la dirección URL de dicho repositorio.

Repita este paso hasta tres veces para añadir hasta tres repositorios adicionales a su instancia de cuaderno.

Creación de una instancia de cuaderno con un repositorio de Git asociado (CLI)

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para crear una instancia de cuaderno y asociar repositorios de Git utilizando la AWS CLI, utilice el comando `create-notebook-instance` de la siguiente manera:

- Especifique el repositorio que quiera usar como repositorio predeterminado como valor del argumento `default-code-repository`. Amazon SageMaker AI clona este repositorio como un subdirectorio en el directorio de inicio de Jupyter en. `/home/ec2-user/SageMaker` AI abrir su instancia de cuaderno, esta se abre en el repositorio. Para usar un repositorio almacenado como recurso en su cuenta de SageMaker IA, especifique el nombre del repositorio como valor del argumento. `default-code-repository` Para utilizar un repositorio que no está almacenado

en su cuenta, especifique la dirección URL del repositorio como valor del argumento `default-code-repository`.

- Especifique hasta tres repositorios adicionales como valor del `additional-code-repositories` argumento. SageMaker AI clona este repositorio como un subdirectorio en el directorio de inicio de Jupyter en`/home/ec2-user/SageMaker`, y el repositorio se excluye del repositorio predeterminado al añadirlo al `.git/info/exclude` directorio del repositorio predeterminado. Para usar los repositorios que están almacenados como recursos en tu cuenta de SageMaker AI, especifica los nombres de los repositorios como el valor del argumento. `additional-code-repositories` Para usar repositorios que no estén almacenados en su cuenta, especifique uno URLs de los repositorios como valor del argumento. `additional-code-repositories`

Por ejemplo, el siguiente comando crea una instancia de bloc de notas con un repositorio denominado`MyGitRepo`, que se almacena como un recurso en tu cuenta de SageMaker IA, como repositorio predeterminado y un repositorio adicional que está alojado en: GitHub

```
aws sagemaker create-notebook-instance \
                    --notebook-instance-name "MyNotebookInstance" \
                    --instance-type "ml.t2.medium" \
                    --role-arn "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20181129T121390" \
                    --default-code-repository "MyGitRepo" \
                    --additional-code-repositories "https://github.com/myprofile/my-
other-repo"
```

> **Note**
>
> Si utilizas un AWS CodeCommit repositorio cuyo nombre no contiene SageMaker «», añade los `codecommit:GitPush` permisos `codecommit:GitPull` y al rol que le transfieras como `role-arn` argumento del `create-notebook-instance` comando. Para obtener información sobre cómo añadir permisos a un rol, consulte Adición y eliminación de políticas de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

Asocie un CodeCommit repositorio de una AWS cuenta diferente a una instancia de Notebook

Para asociar un CodeCommit repositorio de una AWS cuenta diferente a su instancia de notebook, configure el acceso multicuenta al CodeCommit repositorio.

Para configurar el acceso multicuenta a un CodeCommit repositorio y asociarlo a una instancia de bloc de notas:

1. En la AWS cuenta que contiene el CodeCommit repositorio, cree una política de IAM que permita el acceso al repositorio de los usuarios de la cuenta que contiene su instancia de bloc de notas. Para obtener más información, consulte Paso 1: Crear una política de acceso al repositorio en CuentaA en la Guía del usuario de CodeCommit .
2. En la AWS cuenta que contiene el CodeCommit repositorio, cree un rol de IAM y asocie a ese rol la política que creó en el paso anterior. Para obtener más información, consulte Paso 2: Crear un rol de acceso al repositorio en CuentaA en la Guía del usuario de CodeCommit .
3. Cree un perfil en la instancia de cuaderno que utiliza el rol que ha creado en el paso anterior:
   a. Abra la instancia de cuaderno.
   b. Abra un terminal en la instancia de cuaderno.
   c. Edite un nuevo perfil escribiendo lo siguiente en la terminal:

      ```
      vi /home/ec2-user/.aws/config
      ```

   d. Edite el archivo con la siguiente información de perfil:

      ```
      [profile CrossAccountAccessProfile]
      region = us-west-2
      role_arn =
       arn:aws:iam::CodeCommitAccount:role/CrossAccountRepositoryContributorRole
      credential_source=Ec2InstanceMetadata
      output = json
      ```

      Dónde *CodeCommitAccount* está la cuenta que contiene el CodeCommit repositorio, *CrossAccountAccessProfile* es el nombre del nuevo perfil y *CrossAccountRepositoryContributorRole* es el nombre del rol que creó en el paso anterior.
4. En la instancia de cuaderno, configure git para utilizar el perfil que ha creado en el paso anterior:

a. Abra la instancia de cuaderno.

b. Abra un terminal en la instancia de cuaderno.

c. Edite el archivo de configuración de Git escribiendo lo siguiente en la terminal:

```
vi /home/ec2-user/.gitconfig
```

d. Edite el archivo con la siguiente información de perfil:

```
[credential]
        helper = !aws codecommit credential-helper --
profile CrossAccountAccessProfile $@
        UseHttpPath = true
```

Dónde *CrossAccountAccessProfile* está el nombre del perfil que creó en el paso anterior.

Uso de repositorios de Git en una instancia del cuaderno

Al abrir una instancia de cuaderno que tiene repositorios de Git asociados, se abre en el repositorio predeterminado, que se instala en su instancia de cuaderno directamente bajo `/home/ec2-user/SageMaker`. Puede abrir y crear cuadernos y puede ejecutar manualmente comandos de Git en una celda de un cuaderno. Por ejemplo:

```
!git pull origin master
```

Para abrir cualquiera de los repositorios adicionales, navegue hacia arriba un nivel de carpeta. Los repositorios adicionales también se instalan como directorios en `/home/ec2-user/SageMaker`.

Si abres la instancia del bloc de notas con una JupyterLab interfaz, la extensión jupyter-git estará instalada y disponible para su uso. Para obtener información sobre la extensión jupyter-git, consulta jupyterlab-git. JupyterLab https://github.com/jupyterlab/

Cuando abres una instancia de bloc de notas JupyterLab, verás los repositorios de git asociados a ella en el menú de la izquierda:



Puede utilizar la extensión jupyter-git para administrar git visualmente, en lugar de usar la línea de comandos:





Metadatos de instancias de cuadernos

Al crear una instancia de bloc de notas, Amazon SageMaker AI crea un archivo JSON en la instancia en la ubicación `/opt/ml/metadata/resource-metadata.json` que contiene el extremo `ResourceName` y `ResourceArn` de la instancia de bloc de notas. Puede obtener acceso a estos metadatos desde cualquier lugar de dentro de la instancia de cuaderno, incluidas las configuraciones de ciclo de vida. Para obtener información acerca de las configuraciones de ciclo de vida de instancias de cuaderno, consulte Personalización de una instancia de SageMaker bloc de notas mediante un script LCC.

> **Note**
>
> El archivo `resource-metadata.json` se puede modificar con acceso raíz.

El archivo `resource-metadata.json` tiene la estructura siguiente:

```
{
    "ResourceArn": "NotebookInstanceArn",
    "ResourceName": "NotebookInstanceName"
}
```

Puede utilizar estos metadatos desde la instancia de cuaderno para obtener otra información acerca de la instancia de cuaderno. Por ejemplo, los siguientes comandos obtienen las etiquetas asociadas a la instancia de cuaderno:

```
NOTEBOOK_ARN=$(jq '.ResourceArn'
            /opt/ml/metadata/resource-metadata.json --raw-output)
aws sagemaker list-tags --resource-arn $NOTEBOOK_ARN
```

El resultado es similar al siguiente:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "test",
            "Value": "true"
        }
    ]
}
```

Supervise los registros de Jupyter en Amazon Logs CloudWatch

Los registros de Jupyter incluyen información importante, como eventos, métricas e información de salud, que proporcionan información útil al ejecutar Amazon Notebooks. SageMaker AI importar los registros de Jupyter a CloudWatch Logs, los clientes pueden usarlos CloudWatch para detectar comportamientos anómalos, configurar alarmas y descubrir información para que los cuadernos de IA funcionen mejor. SageMaker Puede acceder a los registros incluso cuando la instancia de Amazon EC2 que aloja el cuaderno no responda y utilizar los registros para solucionar los problemas del cuaderno que no responde. La información confidencial, como la AWS cuenta IDs, las claves secretas y los identificadores de autenticación prefirmados, URLs se elimina para que los clientes puedan compartir los registros sin filtrar información privada.

Para ver los registros de Jupyter de una instancia de cuaderno:

1. Inicie sesión en la consola de SageMaker IA Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. Seleccione Instancias de bloc de notas.
3. En la lista de instancias de cuaderno, elija la instancia de cuaderno cuyos registros de Jupyter desea ver seleccionando el Nombre de la instancia de cuaderno.

   Esto le llevará a la página de detalles de esa instancia de cuaderno.
4. En Monitorear en la página de detalles de la instancia de cuaderno, elija Ver registros.
5. En la CloudWatch consola, elige el flujo de registro de tu instancia de notebook. Su nombre tiene el formato *`NotebookInstanceName`*`/jupyter.log`.

Para obtener más información sobre la supervisión de CloudWatch los registros de la SageMaker IA, consulteCloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI.

Laboratorio Amazon SageMaker Studio

> **Note**
>
> A partir del 8 de agosto de 2025, Amazon SageMaker Studio Lab utiliza JupyterLab 4 en lugar de JupyterLab 3. Si tiene problemas de dependencia, vuelva a instalar las extensiones que haya agregado a sus entornos.

Amazon SageMaker Studio Lab es un servicio gratuito que ofrece a los clientes acceso a los recursos AWS informáticos en un entorno basado en el código abierto JupyterLab 4. Se basa en la misma arquitectura e interfaz de usuario que Amazon SageMaker Studio Classic, pero con un subconjunto de capacidades de Studio Classic.

Con Studio Lab, puede usar los recursos de AWS cómputo para crear y ejecutar sus cuadernos Jupyter sin necesidad de abrir una cuenta. AWS Como Studio Lab se basa en el código abierto JupyterLab, puedes aprovechar las extensiones de Jupyter de código abierto para ejecutar tus cuadernos de Jupyter.

Studio Lab comparado con Amazon SageMaker Studio Classic

Si bien Studio Lab proporciona acceso gratuito a los recursos AWS informáticos, Amazon SageMaker Studio Classic ofrece las siguientes capacidades avanzadas de aprendizaje automático que Studio Lab no admite.

- Integración y entrega continuas (canalizaciones)
- Predicciones en tiempo real
- Entrenamiento distribuido a gran escala
- Preparación de datos (Amazon SageMaker Data Wrangler)
- Etiquetado de datos (Amazon SageMaker Ground Truth)
- Almacén de características
- Análisis de sesgos (Clarify)
- Implementación de modelos
- Supervisión de modelos

Studio Classic también admite un control de acceso y una seguridad detallados mediante AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y (). AWS Key Management Service AWS KMS Studio Lab no es compatible con estas funciones de Studio Classic, ni admite el uso de estimadores ni de algoritmos de IA integrados. SageMaker

Para exportar sus proyectos de Studio Lab a fin de usarlos con Studio Classic, consulte Exportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio Classic.

En los siguientes temas se proporciona información Studio Lab y cómo utilizarlo.

Temas

- Descripción general de los componentes de Amazon SageMaker Studio Lab
- A bordo de Amazon SageMaker Studio Lab
- Administre su cuenta
- Lance el tiempo de ejecución de su proyecto de Amazon SageMaker Studio Lab
- Utilice los recursos iniciales de Amazon SageMaker Studio Lab
- Entornos preinstalados de Studio Lab
- Utilice el tiempo de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab
- Resolución de problemas

Descripción general de los componentes de Amazon SageMaker Studio Lab

Amazon SageMaker Studio Lab consta de los siguientes componentes. En los temas siguientes se explican estos componentes con más detalle.

Temas

- Página de inicio
- Cuenta de Studio Lab
- Página de información general del proyecto
- Página de vista previa
- Proyecto
- Tipo de instancia de computación
- Tiempo de ejecución del proyecto
- Session

Página de inicio

En la página de inicio puede solicitar una cuenta o iniciar sesión en una ya existente. Para ir a la página de destino, consulte el sitio web de Amazon SageMaker Studio Lab. Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de Studio Lab, consulte A bordo de Amazon SageMaker Studio Lab.

En la siguiente captura de pantalla se muestra la interfaz de la página de inicio de Studio Lab, en la que puede solicitar una cuenta de usuario e iniciar sesión.



Cuenta de Studio Lab

Su cuenta de Studio Lab le permite obtener acceso a Studio Lab. Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de usuario, consulte A bordo de Amazon SageMaker Studio Lab.

Página de información general del proyecto

Puede inicializar una instancia de computación y consultar información sobre el proyecto en esta página. Para acceder a esta página, debe iniciar sesión desde el sitio web de Amazon SageMaker Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

```
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
```

En la siguiente captura de pantalla se muestra la información general del proyecto en la interfaz de usuario de Studio Lab.



Página de vista previa

En esta página, puede obtener acceso a una vista previa de solo lectura de un cuaderno de Jupyter. El cuaderno no se puede ejecutar desde la vista previa, pero sí lo puede copiar en su proyecto. Para muchos clientes, esta puede ser la primera página de Studio Lab que vean, ya que es posible que estén abriendo cuaderno tras GitHub cuaderno. Para obtener más información sobre cómo utilizar GitHub los recursos, consulteUsa los recursos GitHub.

Para copiar la vista previa del cuaderno en su proyecto de Studio Lab:

1. Inicie sesión en su cuenta de Studio Lab. Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de Studio Lab, consulte A bordo de Amazon SageMaker Studio Lab.
2. En Instancia de computación del cuaderno, elija un tipo de instancia de computación. Para obtener más información sobre los tipos de instancias de computación, consulte Tipo de instancia de computación.
3. Seleccione Iniciar tiempo de ejecución. Es posible que se le pida que resuelva un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información sobre CAPTCHA, consulte ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?
4. Configuración única, para iniciar el tiempo de ejecución por primera vez con la cuenta de Studio Lab:

    a. Introduce un número de teléfono móvil para asociarlo a tu cuenta de Amazon SageMaker Studio Lab y selecciona Continuar.

    Para obtener información sobre los países y regiones compatibles, consulte Países y regiones compatibles (canal SMS).

b. Introdzca el código de 6 dígitos enviado al número de teléfono móvil asociado y seleccione Verify (Verificar).

5. Seleccione Copiar en el proyecto.

Proyecto

Su proyecto contiene todos sus archivos y carpetas, incluidos los cuadernos de Jupyter. Dispone de control pleno sobre los archivos de su proyecto. Su proyecto también incluye la interfaz de usuario JupyterLab basada. Desde esta interfaz, puede interactuar con sus blocs de notas de Jupyter, editar sus archivos de código fuente, integrarlos y conectarse a Amazon S3. GitHub Para obtener más información, consulte Utilice el tiempo de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab.

En la siguiente captura de pantalla se muestra un proyecto de Studio Lab con el explorador de archivos abierto y el lanzador de Studio Lab en pantalla.



Tipo de instancia de computación

El tiempo de ejecución de su proyecto de Amazon SageMaker Studio Lab se basa en una instancia EC2. Se le asignan 15 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM. La disponibilidad de las instancias de computación no está garantizada y está sujeta a la demanda. Si necesita recursos de computación o de almacenamiento adicionales, puede ser conveniente cambiar a Studio.

Amazon SageMaker Studio Lab ofrece la posibilidad de elegir entre una CPU (unidad central de procesamiento) y una GPU (unidad de procesamiento gráfico). En las siguientes secciones se proporciona información sobre estas dos opciones, así como orientación sobre cuál seleccionar.

CPU

Una unidad central de procesamiento (CPU) se ha diseñado para administrar una amplia gama de tareas de manera eficiente, pero existe un número limitado de tareas que puede ejecutar simultáneamente. En el machine learning, se recomienda utilizar una CPU para los algoritmos con un uso intensivo de recursos de computación, como series temporales, pronósticos y datos tabulares.

El tipo de computación de la CPU dispone de hasta 4 horas seguidas, con un límite de 8 horas en un periodo de 24 horas.

GPU

Una unidad de procesamiento de gráficos (GPU) se ha diseñado para procesar imágenes y vídeo de alta resolución de forma simultánea. Se recomienda utilizar una GPU para las tareas de aprendizaje profundo, sobre todo los transformadores y la visión artificial.

El tipo de computación de la GPU dispone de hasta 4 horas seguidas, con un límite de 4 horas en un periodo de 24 horas.

Tiempo de computación

Cuando el tiempo de computación de Studio Lab alcanza su límite, la instancia detiene todos los cálculos en ejecución. Studio Lab no admite aumentos de los límites de tiempo.

Studio Lab guarda automáticamente el entorno cuando se actualiza y cada vez que se crea un archivo nuevo. Las extensiones y los paquetes instalados de forma personalizada persisten incluso después de que finalice el tiempo de ejecución.

Las ediciones de archivos se guardan periódicamente, pero no se conservan cuando finaliza el tiempo de ejecución. Para asegurarse de no perder los progresos realizados, guarde el trabajo manualmente. Si tiene contenido en el proyecto de Studio Lab que no desea perder, recomendamos hacer una copia de seguridad del contenido en otro lugar. Para obtener más información sobre la exportación del entorno y los archivos, consulte Exportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio Classic.

Durante un proceso de cálculo prolongado, no es necesario que mantenga el proyecto abierto. Por ejemplo, puede empezar a entrenar un modelo y, a continuación, cerrar el navegador. La instancia

sigue ejecutándose hasta el límite del tipo de computación en un periodo de 24 horas. Más tarde, puede iniciar sesión para continuar trabajando.

Recomendamos utilizar puntos de comprobación en los trabajos de aprendizaje profundo. Puede utilizar los puntos de comprobación guardados para reiniciar un trabajo a partir del punto de comprobación guardado anteriormente. Para obtener más información, consulte E/S de archivo.

Tiempo de ejecución del proyecto

El tiempo de ejecución del proyecto es el periodo de tiempo durante el que se ejecuta la instancia de computación.

Session

Cada vez que se inicializa el proyecto, comienza una sesión de usuario.

A bordo de Amazon SageMaker Studio Lab

Para incorporarse a Amazon SageMaker Studio Lab, siga los pasos de esta guía. En las siguientes secciones, aprenderá a solicitar una cuenta de Studio Lab, crear su cuenta e iniciar sesión.

Temas

- Solicitud de una cuenta de Studio Lab
- Creación de una cuenta de Studio Lab
- Inicio de sesión en Studio Lab

Solicitud de una cuenta de Studio Lab

Para usar Studio Lab, antes debe solicitar aprobación para crear una cuenta de Studio Lab. No se puede usar una AWS cuenta para incorporarse a Studio Lab.

En los siguientes pasos se muestra cómo solicitar una cuenta de Studio Lab.

1. Diríjase a la página de inicio de Studio Lab.
2. Seleccione Solicitar una cuenta.
3. Escriba la información requerida en el formulario.
4. Seleccione Enviar solicitud.
5. Si recibe un correo electrónico para verificar su dirección de correo electrónico, siga las instrucciones que contiene para llevar a cabo este paso.

Para que pueda registrar una cuenta de Studio Lab, antes debe aprobarse su solicitud de una cuenta. Su solicitud se revisará en un plazo de cinco días laborables. Una vez aprobada su solicitud de cuenta, recibirá un correo electrónico con un enlace a la página de registro de cuentas de Studio Lab. Este enlace caduca siete días después de que se haya aprobado la solicitud. Si el enlace caduca, deberá enviar una nueva solicitud de cuenta.

Nota: Su solicitud de cuenta se denegará si el correo electrónico ha estado asociado a alguna actividad que infrinja nuestros Términos de servicio u otros acuerdos.

Códigos de referencia

Los códigos de referencia de Studio Lab permiten aprobar automáticamente las solicitudes de nuevas cuentas para apoyar eventos de machine learning como talleres, encuentros de programadores y clases. Con un código de referencia, un anfitrión de confianza puede ofrecer a sus participantes acceso inmediato a Studio Lab. Una vez creada una cuenta con un código de referencia, esta cuenta seguirá existiendo después de que caduque el código.

Para obtener un código de referencia, póngase en contacto con el equipo de soporte de ventas. Para usar un código de referencia, escríbalo en el formulario de solicitud de cuenta.

Creación de una cuenta de Studio Lab

Una vez aprobada la solicitud, siga los pasos que se describen a continuación para crear su cuenta de Studio Lab.

1. Seleccione Crear cuenta en el correo electrónico de aprobación de la solicitud de cuenta para abrir una página nueva.
2. En la nueva página, escriba su correo electrónico, una contraseña y un nombre de usuario.
3. Seleccione Crear cuenta.

   Es posible que se le pida que resuelva un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información sobre CAPTCHA, consulte ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?

Inicio de sesión en Studio Lab

Tras registrar su cuenta, puede iniciar sesión en Studio Lab.

1. Diríjase a la página de inicio de Studio Lab.
2. Seleccione Iniciar sesión para abrir una página nueva.

3. Escriba su Correo electrónico o Nombre de usuario y Contraseña.
4. Seleccione Iniciar sesión para abrir una página nueva del proyecto.

   Es posible que se le pida que resuelva un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información sobre CAPTCHA, consulte ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?

Administre su cuenta

En el siguiente tema se proporciona información sobre la administración de su cuenta; por ejemplo, cómo cambiar la contraseña, eliminar su cuenta u obtener la información que hemos recopilado. Estos temas requieren que inicie sesión en su cuenta de Amazon SageMaker Studio Lab. Para obtener más información, consulte Inicio de sesión en Studio Lab.

Cambiar la contraseña

Sigue estos pasos para cambiar tu contraseña de Amazon SageMaker Studio Lab.

1. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

   ```
   https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
   ```

2. En la esquina superior derecha, seleccione su nombre de usuario para abrir un menú desplegable.
3. En el menú desplegable, seleccione Cambiar contraseña para abrir una página nueva.
4. Escriba su contraseña actual en el campo Ingrese su contraseña actual.
5. Escriba su nueva contraseña en los campos Crear una nueva contraseña y Confirme su nueva contraseña.
6. Seleccione Enviar.

Eliminación de una cuenta

Siga estos pasos para eliminar su cuenta de Studio Lab.

1. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

```
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
```

2. En la esquina superior derecha, seleccione su nombre de usuario para abrir un menú desplegable.
3. En el menú desplegable, seleccione Eliminar contraseña para abrir una página nueva.
4. Escriba su contraseña para confirmar la eliminación de su cuenta de Studio Lab.
5. Seleccione Eliminar.

Información del cliente

Studio Lab recopila su dirección de correo electrónico, nombre de usuario, contraseña cifrada, archivos de proyecto y metadatos. Al solicitar una cuenta, puede optar por proporcionar su nombre y apellidos, país, nombre de la organización, ocupación y el motivo de su interés en este producto. Protegemos todos los datos personales de los clientes mediante cifrado. Para obtener más información sobre cómo se administra su información personal, consulte el Aviso de privacidad.

Cuando elimina su cuenta, se borra de inmediato toda su información. Si tienes alguna consulta al respecto, envía el formulario de Amazon SageMaker Studio Lab. Para obtener información y soporte relacionados con el cumplimiento de AWS , consulte Soporte de cumplimiento.

Lance el tiempo de ejecución de su proyecto de Amazon SageMaker Studio Lab

El tiempo de ejecución de proyectos de Amazon SageMaker Studio Lab le permite escribir y ejecutar código directamente desde el navegador. Se basa en un terminal JupyterLab y una consola integrados y los tiene integrados. Para obtener más información al respecto JupyterLab, consulte la JupyterLabdocumentación.

En el siguiente tema se proporciona información sobre cómo gestionar el tiempo de ejecución del proyecto. Estos temas requieren que inicie sesión en su cuenta de Amazon SageMaker Studio Lab. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión, consulte Inicio de sesión en Studio Lab. Para obtener más información sobre el proyecto, consulte Descripción general de los componentes de Amazon SageMaker Studio Lab.

Temas

- Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto

- Deteneer el tiempo de ejecución del proyecto
- Ver el tiempo de computación restante
- Cambie el tipo de computación

Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto

Para usar Studio Lab, debe iniciar el tiempo de ejecución del proyecto. Este tiempo de ejecución le da acceso al JupyterLab entorno.

1. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

   ```
   https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
   ```

2. En My Project (Mi proyecto), seleccione un tipo de computación. Para obtener más información sobre los tipos de computación, consulte Tipo de instancia de computación.
3. Seleccione Start runtime (Iniciar tiempo de ejecución).

   Es posible que se le pida que resuelva un acertijo de CAPTCHA. Para obtener más información sobre CAPTCHA, consulte ¿Qué es un acertijo de CAPTCHA?
4. Configuración única, para iniciar el tiempo de ejecución por primera vez con la cuenta de Studio Lab:

   a. Introduce un número de teléfono móvil para asociarlo a tu cuenta de Amazon SageMaker Studio Lab y selecciona Continuar.

      Para obtener información sobre los países y regiones compatibles, consulte Países y regiones compatibles (canal SMS).

   b. Introdzca el código de 6 dígitos enviado al número de teléfono móvil asociado y seleccione Verify (Verificar).
5. Cuando se ejecute el tiempo de ejecución, seleccione Open project (Abrir proyecto) para abrir el entorno de ejecución del proyecto en una nueva pestaña del navegador.

Deteneer el tiempo de ejecución del proyecto

Al detener el tiempo de ejecución del proyecto, los archivos no se guardan automáticamente. Para asegurarte de no perder su trabajo, guarde todos los cambios antes de detener el tiempo de ejecución del proyecto.

- En My Project (Mi proyecto), seleccione Stop runtime (Detener el tiempo de ejecución).

Ver el tiempo de computación restante

El tiempo de ejecución del proyecto tiene un tiempo de procesamiento limitado en función del tipo de procesamiento que seleccione. Para obtener más información acerca del tiempo de cómputo en Studio Lab, consulte Tipo de instancia de computación.

- En My Projecty (Mi proyecto), consulte Time remaining (Tiempo restante).

Cambie el tipo de computación

Puede cambiar el tipo de procesamiento en función de su flujo de trabajo. Para obtener más información sobre los tipos de computación, consulte Tipo de instancia de computación.

1. Guarde todos los archivos del proyecto antes de cambiar el tipo de procesamiento.
2. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

   ```
   https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
   ```

3. En My Project (Mi proyecto), seleccione el tipo de procesamiento deseado (CPU o GPU).
4. Confirme su elección seleccionando Restart (Reiniciar) en el cuadro de diálogo Restart project runtime? (Reiniciar tiempo de ejecución del proyecto?). Studio Lab detiene el tiempo de ejecución del proyecto actual y, a continuación, inicia un nuevo tiempo de ejecución del proyecto con el tipo de computación actualizado.
5. Una vez iniciado el tiempo de ejecución del proyecto, seleccione Open project (Abrir proyecto). De esta forma se abre el entorno de ejecución del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Para obtener información acerca de cada entorno de tiempo de ejecución, consulte Utilice el tiempo de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab.

Utilice los recursos iniciales de Amazon SageMaker Studio Lab

Amazon SageMaker Studio Lab admite los siguientes activos para ayudar a los profesionales del aprendizaje automático (ML) a empezar. En esta guía se muestra cómo clonar cuadernos para su proyecto.

Cuaderno de introducción

Studio Lab se suministra con un cuaderno de introducción que proporciona información general y orientación para los principales flujos de trabajo. Cuando se inicializa el tiempo de ejecución del proyecto por primera vez, este cuaderno se abre automáticamente.

Dive into Deep Learning

Dive into Deep Learning (D2L) es un libro interactivo de código abierto en el que se enseñan las ideas, la teoría matemática y el código en los que se basa el machine learning. Con más de 150 cuadernos de Jupyter, D2L ofrece una visión completa de los principios del aprendizaje profundo. Para obtener más información sobre D2L, consulte el sitio web de D2L.

En el siguiente procedimiento se muestra cómo clonar en su instancia los cuadernos de Jupyter de D2L.

1. Inicie y abra el entorno de tiempo de ejecución del proyecto de Studio Lab como se indica en Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto.
2. Una vez abierto Studio Lab, seleccione la pestaña Git
   ( )
   en la barra lateral izquierda.
3. Seleccione Clonar un repositorio.

   Si no aparece la opción Clonar un repositorio, es posible que se encuentre ya en un repositorio de Git. En su lugar, utilice los siguientes pasos secundarios.

   a. Elija la pestaña Carpeta
      ( )
      en la barra lateral izquierda.
   b. Debajo de la barra de búsqueda de archivos, seleccione el icono de carpeta situado a la izquierda del repositorio seleccionado en ese momento. Al pasar el ratón sobre el icono de la carpeta, verá el directorio de usuarios (`/home/studio-lab-user`).

c. Cuando se encuentre en el directorio de usuarios, elija la pestaña Git en la barra lateral izquierda.

d. Seleccione Clonar un repositorio.

4. En URL del repositorio de Git (.git), se le pedirá que proporcione una URL.

5. En una nueva pestaña del navegador, vaya a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

```
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
```

6. En ¿Es nuevo en machine learning? elija Dive into Deep Learning.

7. En la nueva pestaña del navegador Sumérjase en el aprendizaje profundo, elija GitHubabrir una nueva página con los cuadernos de ejemplo.

8. Elija Código y copie la URL del GitHub repositorio en la pestaña HTTPS.

9. Vuelva a la pestaña del navegador de proyectos abierta de Studio Lab, pegue la URL del repositorio de D2L y clone el repositorio.

AWS Universidad Machine Learning

La AWS Machine Learning University (MLU) proporciona acceso a los cursos de aprendizaje automático que se utilizan para capacitar a los propios desarrolladores de Amazon. Con AWS MLU, cualquier desarrollador puede aprender a utilizar el aprendizaje automático con la serie de aprendizaje MLU learn-at-your-own Accelerator de Pace. La serie MLU Accelerator está diseñada para ayudar a los desarrolladores a comenzar a utilizar el machine learning. Ofrece cursos básicos de tres días sobre estos tres temas: procesamiento del lenguaje natural, datos tabulares y visión artificial. Para obtener más información, consulte Machine Learning University.

El siguiente procedimiento muestra cómo clonar los cuadernos Jupyter de AWS MLU en su instancia.

1. Inicie y abra el entorno de tiempo de ejecución del proyecto de Studio Lab como se indica en Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto.

2. Una vez abierto Studio Lab, seleccione la pestaña Git
( )
en la barra lateral izquierda.

3. Seleccione Clonar un repositorio.

Si no aparece la opción Clonar un repositorio, es posible que se encuentre ya en un repositorio de Git. En su lugar, utilice los siguientes pasos secundarios.

a. Elija la pestaña Carpeta
( )
en la barra lateral izquierda.

b. Debajo de la barra de búsqueda de archivos, seleccione el icono de carpeta situado a la izquierda del repositorio seleccionado en ese momento. Al pasar el ratón sobre el icono de la carpeta, verá el directorio de usuarios (`/home/studio-lab-user`).

c. Cuando se encuentre en el directorio de usuarios, elija la pestaña Git en la barra lateral izquierda.

d. Seleccione Clonar un repositorio.

4. En URL del repositorio de Git (.git), se le pedirá que proporcione una URL.
5. En una nueva pestaña del navegador, vaya a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

```
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
```

6. En ¿Es nuevo en machine learning? elija AWS Machine Learning University.
7. En la nueva pestaña del navegador de AWS Machine Learning University, lea el apartado Resumen del curso de cada curso para encontrar uno que le interese.
8. Elija el GitHub repositorio de interés correspondiente en el contenido del curso para abrir una nueva página con los cuadernos de ejemplo.
9. Elija Código y copie la URL del GitHub repositorio en la pestaña HTTPS.
10. Vuelva a la pestaña del navegador de proyectos abierta de Studio Lab, pegue la URL del repositorio de MLU y elija Clonar para clonar el repositorio.

Roboflow

Roboflow le proporciona las herramientas para entrenar, afinar y etiquetar objetos para aplicaciones de visión artificial. Para obtener más información, consulta https://roboflow.com/.

En el siguiente procedimiento se muestra cómo clonar en su instancia los cuadernos de Jupyter de Roboflow.

1. Diríjase a la página de descripción general del proyecto de Studio Lab. La URL tiene el siguiente formato:

   ```
   https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>
   ```

2. En Recursos y comunidad, busque Crear imágenes generadas por IA.
3. En Crear imágenes generadas por IA, seleccione Abrir cuaderno.
4. Siga el tutorial que aparece en la vista previa del cuaderno.

Entornos preinstalados de Studio Lab

Amazon SageMaker Studio Lab usa entornos conda para administrar paquetes (o bibliotecas) para sus proyectos. En esta guía se explica qué son los entornos de conda, cómo interaccionar con ellos y cuáles son los entornos preinstalados disponibles en Studio Lab.

Un entorno de conda es un directorio que contiene una colección de paquetes que se han instalado. Permite crear entornos aislados con versiones de paquetes específicas, lo que evita conflictos entre proyectos con dependencias diferentes.

En Studio Lab puede interaccionar con los entornos de conda de dos maneras:

- Terminal: utilice el terminal para crear, activar y administrar entornos.
- JupyterLab Bloc de notas: al abrir un JupyterLab bloc de notas, seleccione el núcleo con el nombre del entorno que desee utilizar para utilizar los paquetes instalados en ese entorno.

Para ver un tutorial sobre la administración de entornos, consulte Administración del entorno.

Studio Lab se suministra con varios entornos preinstalados que pueden ser de memoria persistente o no persistente. Todos los cambios que se realicen en los entornos de memoria persistente se conservarán para la próxima sesión. Los cambios en los entornos de memoria no persistente no se mantendrán en las próximas sesiones, pero Amazon AI actualizará y probará la compatibilidad de los paquetes que contienen. SageMaker A continuación se ofrece información general sobre cada entorno y su caso de uso:

- `sagemaker-distribution`: un entorno no persistente gestionado por Amazon SageMaker AI. Contiene paquetes populares para machine learning, ciencia de datos y visualización. Este entorno se actualiza periódicamente y se comprueba su compatibilidad. Utilice este entorno si desea una configuración totalmente administrada con paquetes comunes preinstalados.

El `sagemaker-distribution` entorno está estrechamente relacionado con el entorno utilizado en Amazon SageMaker Studio Classic, por lo que, tras pasar de Studio Lab a Studio Classic, los portátiles deberían funcionar de forma similar. Para obtener información sobre cómo exportar un entorno de Studio Lab a Studio Classic, consulte Exportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio Classic.

- `default`: entorno persistente con la cantidad mínima de paquetes preinstalados. Utilice este entorno si desea un alto nivel de personalización mediante la instalación de paquetes adicionales.
- `studiolab`: un entorno persistente en el que JupyterLab se instalan paquetes relacionados. Utilice este entorno para configurar la interfaz de JupyterLab usuario e instalar las extensiones de servidor de Jupyter.
- `studiolab-safemode`: entorno no persistente que se activa automáticamente cuando hay un problema con el tiempo de ejecución del proyecto. Utilice este entorno para solucionar problemas. Para obtener información sobre cómo solucionar problemas, consulte Resolución de problemas.
- `base`: entorno no persistente que se utiliza para las herramientas del sistema. Este entorno no está diseñado para que lo utilicen los clientes.

Para ver los paquetes de un entorno, ejecute el comando `conda list`.

Para obtener más información sobre la instalación de paquetes en su entorno, consulte Personalización de un entorno.

Si planea pasar de Studio Lab a Amazon SageMaker Studio Classic, consulteExportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio Classic.

Para obtener información sobre SageMaker las imágenes y sus versiones, consulteSageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic.

Utilice el tiempo de ejecución del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab

En los temas siguientes se proporciona información sobre el uso del tiempo de ejecución de proyectos de Amazon SageMaker Studio Lab. Para poder utilizar el tiempo de ejecución de proyectos de Studio Lab, debe incorporarlo a Studio Lab siguiendo los pasos que se indican a continuaciónA bordo de Amazon SageMaker Studio Lab.

Temas

- Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Lab
- Crear o abrir un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio Lab

- Usa la barra de herramientas del bloc de notas de Amazon SageMaker Studio Lab
- Administración del entorno
- Usa recursos externos en Amazon SageMaker Studio Lab
- Obtención de diferencias entre cuadernos
- Exportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio Classic
- Cierre de recursos de Studio Lab

Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Lab

Amazon SageMaker Studio Lab amplía la JupyterLab interfaz. Los usuarios anteriores JupyterLab notarán similitudes entre la interfaz de usuario JupyterLab y la de Studio Lab, incluido el espacio de trabajo. Para obtener una descripción general de la JupyterLab interfaz básica, consulte La JupyterLab interfaz.

En la siguiente imagen se muestra Studio Lab con el explorador de archivos abierto y el lanzador de Studio Lab en pantalla.



Encontrará la barra de menús en la parte superior de la pantalla. La barra lateral izquierda contiene iconos para abrir exploradores de archivos, exploradores de recursos y herramientas. La barra de estado se encuentra en la esquina inferior izquierda de Studio Lab.

El área de trabajo principal se divide horizontalmente en dos paneles. El panel izquierdo es el explorador de archivos y recursos. El panel derecho contiene una o más pestañas para recursos como cuadernos y terminales.

Temas

- Barra lateral izquierda
- Explorador de archivos y recursos
- Área de trabajo principal

Barra lateral izquierda

La barra lateral izquierda incluye los siguientes iconos. Al pasar el cursor sobre un icono, aparece información sobre herramientas con el nombre del icono. Al seleccionar un icono, el explorador de archivos y recursos muestra la funcionalidad descrita. Para las entradas jerárquicas, una ruta de navegación seleccionable en la parte superior del explorador muestra su ubicación en la jerarquía.

Icono	Description (Descripción)
	Explorador de archivos Elija el icono de Cargar archivos ( ) para agregar archivos a Studio Lab. Haga doble clic en un archivo para abrirlo en una nueva pestaña. Para abrir archivos adyacentes, elija una pestaña que contenga un cuaderno, Python o un archivo de texto y, a continuación, elija Nueva vista para archivo. En el menú de la parte superior del explorador de archivos, elija el signo más (+) para abrir el lanzador de Studio Lab.
	Ejecución de terminales y kernels Permite ver una lista de todos los terminales y kernels en ejecución del proyecto. Para obtener más información, consulte Cierre de recursos de Studio Lab.

Icono	Description (Descripción)
	Git Puede conectarse a un repositorio Git y luego acceder a una gama completa de herramientas y operaciones de Git. Para obtener más información, consulte Usa recursos externos en Amazon SageMaker Studio Lab.
	Índice Permite acceder al índice de su cuaderno de Jupyter actual.
	Administrador de extensiones Puede habilitar y administrar JupyterLab extensiones de terceros.

Explorador de archivos y recursos

El explorador de archivos y recursos muestra listas de sus cuadernos y archivos. En el menú de la parte superior del navegador de archivos, elija el signo más (+) para abrir el lanzador de Studio Lab. El lanzador le permite crear un cuaderno o abrir un terminal.

Área de trabajo principal

El área de trabajo principal incluye varias pestañas que contienen los cuadernos y los terminales abiertos.

Crear o abrir un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio Lab

Al crear una libreta en Amazon SageMaker Studio Lab o abrir una libreta en Studio Lab, debe seleccionar un núcleo para la libreta. En los temas siguientes se describe cómo crear y abrir cuadernos en Studio Lab.

Para obtener información sobre cómo apagar el cuaderno, consulte Cierre de recursos de Studio Lab.

Temas

- Apertura de un cuaderno de Studio Lab
- Creación de un cuaderno desde el menú Archivo

- Creación de un cuaderno desde el lanzador

Apertura de un cuaderno de Studio Lab

Studio Lab sólo puede abrir los cuadernos que aparecen en el explorador de archivos de Studio Lab. Para clonar un cuaderno en el explorador de archivos desde un repositorio externo, consulte Usa recursos externos en Amazon SageMaker Studio Lab.

Para abrir un cuaderno

1. En la barra lateral izquierda, elija el icono del Explorador de archivos ( ) para mostrar el explorador de archivos.
2. Busque y haga doble clic en un archivo de cuaderno y haga doble clic en él para abrirlo en una nueva pestaña.

Creación de un cuaderno desde el menú Archivo

Para crear un cuaderno desde el menú Archivo

1. En el menú de la parte superior de Studio Lab, elija Archivo, seleccione Nuevo, y, a continuación, elija Cuaderno.
2. Para usar el kernel predeterminado, en el cuadro de diálogo Seleccionar kernel, elija Seleccionar. De lo contrario, utilice el menú desplegable para seleccionar un kernel diferente.

Creación de un cuaderno desde el lanzador

Para crear un cuaderno desde el lanzador

1. Para abrir el lanzador, utilice el método abreviado de teclado `Ctrl + Shift + L`.

   También puede abrir el lanzador desde la barra lateral izquierda: seleccione el icono del Explorador de archivos y, a continuación, seleccione el icono del signo más (+).
2. Para usar el kernel predeterminado desde el lanzador, en Cuaderno, seleccione default:Python. De lo contrario, seleccione un kernel diferente.

Después de elegir el kernel, su cuaderno se inicializa y se abre en una nueva pestaña de Studio Lab.

Para ver la sesión del kernel del cuaderno, en la barra lateral izquierda, elija el icono de Terminales y kernels en ejecución
( ).
Puede detener la sesión del kernel del cuaderno desde esta vista.

Usa la barra de herramientas del bloc de notas de Amazon SageMaker Studio Lab

Los cuadernos Amazon SageMaker Studio Lab amplían la JupyterLab interfaz. Para obtener una descripción general de la JupyterLab interfaz básica, consulte La JupyterLab interfaz.

En la siguiente imagen se muestran la barra de herramientas y una celda vacía de un cuaderno de Studio Lab.



Al pasar el cursor sobre un icono de la barra de herramientas, aparece información sobre herramientas con la función del icono. Hay comandos adicionales del cuaderno en el menú principal de Studio Lab. La barra de menús incluye los siguientes iconos:

Icono	Description (Descripción)
	Guardar y punto de comprobación Guarda el cuaderno y actualiza el archivo de punto de comprobación.
	Insertar celda Inserta una celda de código debajo de la celda actual. La celda actual se identifica con el marcador vertical azul en el margen izquierdo.
	Cortar, copiar y pegar celdas Corta, copia y pega las celdas seleccionadas.
	Ejecutar celdas Ejecuta las celdas seleccionadas. La celda que sigue a la última celda seleccionada pasa a ser la nueva celda seleccionada.

Icono	Description (Descripción)
	Interrumpir kernel Interrumpe el kernel, con lo que se cancela la operación que se encuentre en ejecución en ese momento. El kernel permanece activo.
	Reiniciar el kernel Reinicia el kernel. Las variables se restablecen. La información no guardada no se ve afectada.
	Reiniciar kernel y volver a ejecutar el cuaderno Reinicia el kernel. Las variables se restablecen. La información no guardada no se ve afectada. A continuación, se vuelve a ejecutar todo el cuaderno.
	Tipo de celda Muestra o cambia el tipo de celda actual. Los tipos de celdas son: • Código: código que ejecuta el kernel. • Markdown: texto representado como markdown. • Sin procesar: contenido, incluido el marcado markdown, que se muestra como texto.
	Diferencia de punto de comprobación Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el cuaderno y el archivo de punto de comprobación. Para obtener más información, consulte Obtención de diferencias entre cuadernos.
	Diferencia de Git Solo está habilitado si el cuaderno se abre desde un repositorio de Git. Abre una nueva pestaña que muestra la diferencia entre el cuaderno y la última confirmación de Git. Para obtener más información, consulte Obtención de diferencias entre cuadernos.

Icono	Description (Descripción)
predeterminada	Kernel Muestra o cambia el kernel que procesa las celdas del cuaderno. No `Kernel` indica que el cuaderno se ha abierto sin especificar un kernel. Puede editar el cuaderno, pero no se puede ejecutar ninguna celda.
	Estado del kernel ocupado Indica el estado ocupado de un kernel mostrando el borde del círculo y su interior del mismo color. El kernel está ocupado cuando se está iniciando y cuando está procesando celdas. Se muestran estados adicionales del kernel en la barra de estado de la esquina inferior izquierda de Studio Lab.

Administración del entorno

Amazon SageMaker Studio Lab proporciona entornos preinstalados para las instancias de notebook de Studio Lab. Los entornos permiten iniciar una instancia de cuaderno de Studio Lab con los paquetes que desee utilizar. Para ello, hay que instalar los paquetes en el entorno y, a continuación, seleccionar el entorno como kernel.

Studio Lab pone a su disposición varios entornos preinstalados. Por lo general, es conveniente utilizar el entorno `sagemaker-distribution` si quiere utilizar un entorno totalmente administrado que ya contenga muchos paquetes populares que los ingenieros de machine learning (ML) y los científicos de datos utilizan. En otro caso, puede utilizar el entorno `default` si desea realizar una personalización persistente de su entorno. Para obtener más información sobre los entornos de Studio Lab preinstalados disponibles, consulte Entornos preinstalados de Studio Lab.

Puede agregar nuevos paquetes (o bibliotecas) para personalizar su entorno. También puede crear nuevos entornos desde Studio Lab, importar entornos compatibles o restablecer su entorno para crear espacio, entre otras acciones.

Los siguientes comandos son para ejecutarlos en un terminal de Studio Lab. Sin embargo, al instalar los paquetes, se recomienda encarecidamente instalarlos en el cuaderno de Jupyter de Studio Lab. De este modo se segura de que los paquetes se instalen en el entorno previsto. Para ejecutar

los comandos en un cuaderno de Jupyter, anteponga el signo `%` al comando antes de ejecutar la celda. Por ejemplo, el fragmento de código `pip list` de un terminal equivale a `%pip list` en un cuaderno de Jupyter.

En las siguientes secciones se proporciona información sobre su entorno de conda `default`, cómo personalizarlo y cómo agregar y eliminar entornos de conda. Para obtener una lista de ejemplos de entornos que puede instalar en Studio Lab, consulte Creating Custom conda Environments. Para usar estos ejemplos de archivos de YAML del entorno con Studio Lab, consulte Paso 4: instalación de los entornos de conda de Studio Lab en Studio Classic.

Temas

- Entorno predeterminado
- Visualización de entornos
- Creación, activación y uso de nuevos entornos de conda
- Uso de ejemplos de entornos de Studio Lab
- Personalización de un entorno
- Actualización de Studio Lab

Entorno predeterminado

Studio Lab utiliza entornos de conda para encapsular los paquetes de software que se necesitan para ejecutar los cuadernos. Su proyecto contiene un entorno conda predeterminado, denominado`default`, junto con el IPython núcleo. Este entorno sirve como kernel predeterminado para sus cuadernos de Jupyter.

Visualización de entornos

Para ver los entornos de Studio Lab, puede utilizar un terminal o un cuaderno de Jupyter. El siguiente comando es para un terminal de Studio Lab. Si desea ejecutar los comandos correspondientes en un cuaderno de Jupyter, consulte Administración del entorno.

Abra el terminal de Studio Lab. Para ello, abra el panel del Explorador de archivos ( ), seleccione el signo más (+) en el menú de la parte superior del explorador de archivos para abrir Lanzador y, a continuación, seleccione Terminal. Desde el terminal de Studio Lab, ejecute lo siguiente para enumerar los entornos de conda.

```
conda env list
```

Con este comando se genera una lista de los entornos de conda y sus ubicaciones en el sistema de archivos. Cuando se realiza la incorporación a Studio Lab, se activa automáticamente el entorno de conda de `studiolab`. El siguiente es un ejemplo de los entornos de la lista después de la incorporación.

```
# conda environments:
#
default                  /home/studio-lab-user/.conda/envs/default
studiolab             *  /home/studio-lab-user/.conda/envs/studiolab
studiolab-safemode       /opt/amazon/sagemaker/safemode-home/.conda/envs/studiolab-
safemode
base                     /opt/conda
sagemaker-distribution     /opt/conda/envs/sagemaker-distribution
```

El signo * indica el entorno activado.

Creación, activación y uso de nuevos entornos de conda

Si desea mantener varios entornos para diferentes casos de uso, puede crear nuevos entornos de conda en su proyecto. En las secciones siguientes se muestra cómo crear y activar nuevos entornos de conda. Para ver un cuaderno de Jupyter que muestre cómo crear un entorno personalizado, consulte Configuración de un entorno personalizado en SageMaker Studio Lab.

> **Note**
>
> El mantenimiento de varios entornos se tiene en cuenta al calcular la memoria disponible en Studio Lab.

Creación de un entorno de conda

Para crear un entorno de conda, ejecute el siguiente comando de conda desde su terminal. En este ejemplo se crea un entorno nuevo con Python 3.9.

```
conda create --name <ENVIRONMENT_NAME> python=3.9
```

Una vez creado el entorno de conda, se puede ver el entorno en la lista de entornos. Para obtener más información sobre cómo ver la lista de entornos, consulte Visualización de entornos.

Activación de un entorno de conda

Para activar cualquier entorno de conda, ejecute el siguiente comando en el terminal.

```
conda activate <ENVIRONMENT_NAME>
```

Al ejecutar este comando, todos los paquetes instalados mediante conda o pip se instalan en el entorno. Para obtener más información sobre la instalación de paquetes, consulte Personalización de un entorno.

Uso de un entorno de conda

1. Para usar sus nuevos entornos de conda con cuadernos, asegúrese de que el paquete `ipykernel` esté instalado en el entorno.

   ```
   conda install ipykernel
   ```

2. Una vez que el paquete `ipykernel` esté instalado en el entorno, puede seleccionar el entorno como kernel del cuaderno.

   Puede que tengas que reiniciar JupyterLab para ver el entorno disponible como núcleo. Para ello, selecciona Amazon SageMaker Studio Lab en el menú superior del proyecto abierto de Studio Lab y selecciona Reiniciar JupyterLab... .

3. Puede elegir el núcleo para un cuaderno existente o cuando cree uno nuevo.

   - Para un cuaderno existente: abra el cuaderno y seleccione el núcleo actual en la parte derecha del menú superior. Puede elegir el núcleo que desea usar desde el menú desplegable.
   - Para un cuaderno nuevo: abra el lanzador de Studio Lab y seleccione el núcleo en Cuaderno. Se abrirá el cuaderno con el núcleo que elija.

     Para obtener información general sobre la interfaz de usuario de Studio Lab, consulte Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Lab.

Uso de ejemplos de entornos de Studio Lab

Studio Lab proporciona ejemplos de entornos personalizados a través del repositorio de ejemplos de SageMaker Studio Lab. En el siguiente ejemplo se muestra cómo clonar y crear estos entornos.

1. Clona el GitHub repositorio de ejemplos de SageMaker Studio Lab siguiendo las instrucciones que se indican enUsa los recursos GitHub.
2. En Studio Lab, seleccione el icono del Explorador de archivos
   ( )
   en el menú de la izquierda para que el panel Explorador de archivos aparezca a la izquierda.
3. Vaya al directorio `studio-lab-examples/custom-environments` del explorador de archivos.
4. Abra el directorio del entorno que desea crear.
5. Haga clic con el botón derecho en el archivo `.yml` de la carpeta y, a continuación, seleccione Crear entorno de conda.
6. Ahora puede usar el entorno como kernel una vez que su entorno de conda haya terminado de crearse. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar un entorno existente como kernel, consulte Creación, activación y uso de nuevos entornos de conda.

Personalización de un entorno

Para personalizar su entorno, puede instalar y quitar extensiones y paquetes según sea necesario. Studio Lab incluye entornos con paquetes preinstalados. El uso de un entorno existente puede ahorrarle tiempo y memoria, ya que los paquetes preinstalados no se tienen en cuenta al calcular la memoria disponible de Studio Lab. Para obtener más información sobre los entornos de Studio Lab preinstalados disponibles, consulte Entornos preinstalados de Studio Lab.

Todas las extensiones y los paquetes instalados en su entorno `default` persistirán en el proyecto. Es decir, no es preciso instalar los paquetes en cada sesión de tiempo de ejecución del proyecto. Sin embargo, las extensiones y los paquetes instalados en su entorno `sagemaker-distribution` no persistirán, por lo que tendrá que instalar nuevos paquetes en la próxima sesión. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente instalar los paquetes en el cuaderno a fin de asegurarse de que se instalen en el entorno previsto.

Para ver los entornos, ejecute el comando `conda env list`.

Para activar el entorno, ejecute el comando `conda activate` *`<ENVIRONMENT_NAME>`*.

Para ver los paquetes de un entorno, ejecute el comando `conda list`.

Instalación de paquetes

Se recomienda encarecidamente instalar los paquetes en su cuaderno de Jupyter para asegurarse de que se instalan en el entorno previsto. Para instalar paquetes adicionales en su entorno desde un cuaderno de Jupyter, ejecute uno de los siguientes comandos en una celda de su cuaderno de Jupyter. Con estos comandos se instalan los paquetes en el entorno activado en ese momento.

- `%conda install <PACKAGE>`
- `%pip install <PACKAGE>`

No recomendamos usar los comandos `!pip` o `!conda`, ya que pueden comportarse de forma inesperada cuando hay varios entornos.

Tras instalar los paquetes nuevos en su entorno, es posible que tenga que reiniciar el kernel para asegurarse de que los paquetes funcionan en su cuaderno. Para ello, selecciona Amazon SageMaker Studio Lab en el menú superior del proyecto abierto de Studio Lab y selecciona Reiniciar JupyterLab... .

Eliminación de paquetes

Para eliminar un paquete, ejecute el comando

```
%conda remove <PACKAGE_NAME>
```

Con este comando también se eliminará cualquier paquete que dependa de *<PACKAGE_NAME>*, salvo que se pueda encontrar un reemplazo sin esa dependencia.

Para ver todos los paquetes de un entorno, ejecute el comando

```
conda deactivate
&& conda env remove --name
<ENVIRONMENT_NAME>
```

Actualización de Studio Lab

Para actualizar Studio Lab, elimine todos los entornos y archivos.

1. Enumere todos los entornos de conda.

   ```
   conda env list
   ```

2. Active el entorno base.

```
conda activate base
```

3. Elimine todos los entornos de la lista de entornos de conda, además del entorno base.

```
conda remove --name <ENVIRONMENT_NAME> --all
```

4. Elimine todos los archivos de su Studio Lab.

```
rm -rf *.*
```

Usa recursos externos en Amazon SageMaker Studio Lab

Con Amazon SageMaker Studio Lab, puede integrar recursos externos, como cuadernos y datos de Jupyter, de los repositorios de Git y Amazon S3. También puede añadir un botón Abrir en Studio Lab a su GitHub repositorio y libretas. Este botón permite clonar los cuadernos directamente desde Studio Lab.

En los siguientes temas, se indica cómo integrar recursos externos.

Temas

- Usa los recursos GitHub
- Adición de un botón Abrir en Studio Lab a un cuaderno
- Importación de archivos desde su equipo
- Conexión a Amazon S3

Usa los recursos GitHub

Studio Lab ofrece integración con GitHub. Con esta integración, puede clonar cuadernos y repositorios directamente en su proyecto de Studio Lab.

En los siguientes temas se proporciona información sobre cómo utilizar GitHub los recursos con Studio Lab.

Ejemplos de cuadernos de Studio Lab

Para empezar con un repositorio de ejemplos de cuadernos diseñados para Studio Lab, consulte Ejemplos de cuadernos de Studio Lab.

Este repositorio proporciona cuadernos para los siguientes casos de uso, entre otros.

- Visión artificial
- Conectarse a AWS
- Creación de entornos personalizados
- Análisis de datos geoespaciales
- Procesamiento de lenguaje natural
- Uso de R

Clonar un GitHub repositorio

Para clonar un GitHub repositorio en tu proyecto de Studio Lab, sigue estos pasos.

1. Inicie el tiempo de ejecución de su proyecto de Studio Lab. Para obtener más información sobre cómo inicializar el tiempo de ejecución de un proyecto de Studio Lab, consulte Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto.
2. En Studio Lab, seleccione el icono del Explorador de archivos ( ) en el menú de la izquierda para que el panel Explorador de archivos aparezca a la izquierda.
3. Vaya a su directorio de usuarios; para ello, elija el icono de archivo situado debajo de la barra de búsqueda de archivos.
4. Seleccione el icono de Git ( ) en el menú de la izquierda para abrir un nuevo menú desplegable.
5. Seleccione Clonar un repositorio.
6. Pegue la URL del repositorio en URL del repositorio de Git (.git).
7. Seleccione Clonar.

Clona cuadernos individuales de GitHub

Para abrir un cuaderno en Studio Lab, debe tener acceso al repositorio en el que se encuentra el cuaderno. En los siguientes ejemplos se describe el comportamiento de Studio Lab en relación con los permisos en diversas situaciones.

- Si un repositorio es público, puede clonar automáticamente el cuaderno en su proyecto desde la página de vista previa de Studio Lab.
- Si un repositorio es privado, se te pedirá que inicies sesión en él GitHub desde la página de vista previa de Studio Lab. Si tiene acceso a un repositorio privado, puede clonar el cuaderno en su proyecto.
- Si no tiene acceso a un repositorio privado, no puede clonar el cuaderno desde la página de vista previa de Studio Lab.

En las siguientes secciones, se muestran dos opciones para copiar un GitHub bloc de notas en el proyecto de Studio Lab. Estas opciones dependen de si el cuaderno tiene el botón Abrir en Studio Lab.

Opción 1: copia de un cuaderno con el botón Abrir en Studio Lab

En el siguiente procedimiento se muestra cómo copiar un cuaderno que tiene el botón Abrir en Studio Lab. Si desea agregar este botón a su cuaderno, consulte Adición de un botón Abrir en Studio Lab a un cuaderno.

1. Lance Studio Lab siguiendo los pasos que se indican en Inicio de sesión en Studio Lab.
2. En una nueva pestaña del navegador, navega hasta el GitHub cuaderno que deseas clonar.
3. En el cuaderno, seleccione el botón Abrir en Studio Lab para abrir una nueva página en Studio Lab con una vista previa del cuaderno.
4. Si el tiempo de ejecución del proyecto aún no está en ejecución, inícielo pulsando el botón Iniciar tiempo de ejecución en la parte superior de la página de vista previa. Espere a que el estado del tiempo de ejecución se inicie antes de ir al paso siguiente.
5. Una vez iniciado el tiempo de ejecución del proyecto, seleccione Copiar al proyecto para abrir el tiempo de ejecución del proyecto en una nueva pestaña del navegador.
6. En la sección ¿Copiar de GitHub? cuadro de diálogo, seleccione Copiar solo el bloc de notas. Se copiará el archivo del cuaderno en su proyecto.

Opción 2: clona cualquier GitHub bloc de notas

El siguiente procedimiento muestra cómo copiar cualquier bloc de notas de GitHub.

1. Navegue hasta el cuaderno en GitHub.

2. En la barra de direcciones del navegador, modifique la URL del cuaderno como se indica a continuación.

```
# Original URL
https://github.com/<PATH_TO_NOTEBOOK>

# Modified URL
https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/<PATH_TO_NOTEBOOK>
```

3. Vaya a la URL modificada. Se abre una vista previa del cuaderno en Studio Lab.
4. Si el tiempo de ejecución del proyecto aún no está en ejecución, inícielo pulsando el botón Iniciar tiempo de ejecución en la parte superior de la página de vista previa. Espere a que el estado del tiempo de ejecución se inicie antes de ir al paso siguiente.
5. Una vez iniciado el tiempo de ejecución del proyecto, seleccione Copiar al proyecto para abrir el tiempo de ejecución del proyecto en una nueva pestaña del navegador.
6. ¿En la copia de GitHub? cuadro de diálogo, seleccione Copiar solo el bloc de notas para copiar el archivo del bloc de notas al proyecto.

Adición de un botón Abrir en Studio Lab a un cuaderno

Si añade el botón Abrir en Studio Lab a sus cuadernos, otras personas podrán clonarlos estos últimos o los repositorios directamente en los proyectos de Studio Lab que tengan. Si compartes tu bloc de notas en un GitHub repositorio público, tu contenido se podrá leer públicamente. No compartas contenido privado, como claves de AWS acceso o AWS Identity and Access Management credenciales, en tu bloc de notas.

Para añadir el botón Abrir en Studio Lab funcional a su cuaderno o repositorio de Jupyter, agregue el marcado siguiente en la parte superior de su cuaderno o repositorio.

```
[![Open In SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)]
(https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/<PATH_TO_YOUR_NOTEBOOK_ON_GITHUB>)
```

Importación de archivos desde su equipo

En los pasos siguientes se muestra cómo importar archivos del equipo a un proyecto de Studio Lab.

1. Abra el tiempo de ejecución del proyecto de Studio Lab.
2. Abra el panel Explorador de archivos.

3. En la barra de acciones del panel del Explorador de archivos, seleccione el botón Cargar archivos.
4. Seleccione los archivos que desee cargar del equipo local.
5. Seleccione Abrir.

Como alternativa, puede arrastrar y soltar archivos del equipo al panel del Explorador de archivos.

Conexión a Amazon S3

AWS CLI Permite la AWS integración en su proyecto de Studio Lab. Con esta integración, puede extraer recursos de Amazon S3 para usarlos con sus cuadernos de Jupyter.

Para usarlo AWS CLI con Studio Lab, complete los siguientes pasos. Para ver un cuaderno en el que se describe esta integración, consulte Uso de Studio Lab con AWS recursos.

1. Instale los AWS CLI siguientes pasos que se indican en Instalación o actualización de la última versión de AWS CLI.
2. Configure sus AWS credenciales siguiendo los pasos de Configuración rápida. El rol de su AWS cuenta debe tener permisos para acceder al bucket de Amazon S3 desde el que está copiando los datos.
3. Desde el cuaderno de Jupyter, clone recursos del bucket de Amazon S3, según sea necesario. En el siguiente comando se muestra cómo clonar todos los recursos de una ruta de Amazon S3 a su proyecto. Para obtener más información, consulte la AWS CLI Referencia de comandos de la .

```
!aws s3 cp s3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_RESOURCES>/ <PROJECT_DESTINATION_PATH>/ --
recursive
```

Obtención de diferencias entre cuadernos

Puedes mostrar la diferencia entre el bloc de notas actual y el último punto de control, o la última confirmación de Git, mediante la interfaz de usuario del proyecto Amazon SageMaker Studio Lab.

Temas

- Obtención de la diferencia con el último punto de comprobación

- Obtención de la diferencia con la última confirmación

Obtención de la diferencia con el último punto de comprobación

Al crear un cuaderno, se crea un archivo de punto de comprobación oculto que coincide con el cuaderno creado. Puede ver los cambios entre el cuaderno y el archivo de punto de comprobación o revertir el cuaderno para que coincida con el archivo de punto de comprobación.

Para guardar el cuaderno de Studio Lab y actualizar el archivo de punto de comprobación para que coincida: seleccione el icono de Guardar cuaderno y crear punto de comprobación ( ). Se encuentra en el lado izquierdo del menú de Studio Lab. El método abreviado de teclado para Guardar cuaderno y crear punto de comprobación es `Ctrl + s`.

Para ver los cambios entre el cuaderno de Studio Lab y el archivo de punto de comprobación: elija el icono de Diferencias con punto de comprobación ( ) situado en el centro del menú de Studio Lab.

Para revertir el cuaderno de Studio Lab al archivo de punto de comprobación: en el menú principal de Studio Lab, elija Archivo y, a continuación, Revertir cuaderno al punto de comprobación.

Obtención de la diferencia con la última confirmación

Si se abre un cuaderno desde un repositorio de Git, puede ver la diferencia entre el cuaderno y la última confirmación de Git.

Para ver los cambios en el cuaderno desde la última confirmación de Git: elija el icono de Diferencia con Git ( ) en el centro del menú del cuaderno.

Exportación de un entorno de Amazon SageMaker Studio Lab a Amazon SageMaker Studio Classic

Amazon SageMaker Studio Classic ofrece muchas funciones para flujos de trabajo de aprendizaje automático y aprendizaje profundo que no están disponibles en Amazon SageMaker Studio Lab. En esta página, se muestra cómo migrar un entorno de Studio Lab a Studio Classic para aprovechar una mayor capacidad de computación, almacenamiento y características. Sin embargo, puede

ser conveniente familiarizarse con los contenedores prediseñados de Studio Classic, que están optimizados para la canalización de MLOP completa. Para obtener más información, consulte Laboratorio Amazon SageMaker Studio

Para migrar su entorno de Studio Lab a Studio Classic, primero debe incorporarlo a Studio Classic siguiendo los pasos que se indican en Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Temas

- Paso 1: exportación del entorno de conda de Studio Lab
- Paso 2: almacenamiento de los artefactos de Studio Lab
- Paso 3: importación de los artefactos de Studio Lab a Studio Classic
- Paso 4: instalación de los entornos de conda de Studio Lab en Studio Classic

Paso 1: exportación del entorno de conda de Studio Lab

Puede exportar un entorno de conda y añadirle bibliotecas o paquetes siguiendo los pasos que se indican en Administración del entorno. En el siguiente ejemplo se muestra el uso del entorno `default` para exportarlo a Studio Classic.

1. Abra el terminal de Studio Lab. Para ello, abra el panel del Explorador de archivos ( ), seleccione el signo más (+) en el menú de la parte superior del explorador de archivos para abrir Lanzador y, a continuación, seleccione Terminal. Desde el terminal de Studio Lab, ejecute lo siguiente para enumerar los entornos de conda.

   ```
   conda env list
   ```

   Con este comando se genera una lista de los entornos de conda y sus ubicaciones en el sistema de archivos. Cuando se realiza la incorporación a Studio Lab, se activa automáticamente el entorno de conda de `studiolab`.

   ```
   # conda environments: #
             default                  /home/studio-lab-user/.conda/envs/default
             studiolab             *  /home/studio-lab-user/.conda/envs/studiolab
             studiolab-safemode       /opt/amazon/sagemaker/safemode-home/.conda/
   envs/studiolab-safemode
             base                     /opt/conda
   ```

Recomendamos no exportar los entornos `studiolab`, `studiolab-safemode` y `base`. Estos entornos no se pueden utilizar en Studio Classic por los motivos siguientes:

- `studiolab`: Esto configura el JupyterLab entorno de Studio Lab. Studio Lab ejecuta una versión principal JupyterLab distinta de la de Studio Classic, por lo que no se puede utilizar en Studio Classic.
- `studiolab-safemode`: Esto también configura el JupyterLab entorno de Studio Lab. Studio Lab ejecuta una versión principal JupyterLab distinta de la de Studio Classic, por lo que no se puede utilizar en Studio Classic.
- `base`: este entorno se suministra con conda de forma predeterminada. El entorno `base` de Studio Lab y el entorno `base` de Studio Classic tienen versiones incompatibles de muchos paquetes.

2. Para el entorno de conda que desea migrar a Studio Classic, active primero el entorno de conda. A continuación, el entorno `default` cambia cuando se instalan o eliminan nuevas bibliotecas. Para obtener el estado exacto del entorno, expórtelo a un archivo de YAML mediante la línea de comandos. En las siguientes líneas de comandos se exporta el entorno predeterminado a un archivo YAML y se crea un archivo denominado `myenv.yml`.

```
conda activate default
conda env export > ~/myenv.yml
```

Paso 2: almacenamiento de los artefactos de Studio Lab

Ahora que ha guardado el entorno en un archivo de YAML, puede mover el archivo del entorno a cualquier plataforma.

Save to a local machine using Studio Lab GUI

> **Note**
>
> En este momento no está disponible la opción de hacer clic con el botón derecho en un directorio para descargarlo desde la GUI de Studio Lab. Si desea exportar un directorio, siga los pasos de la pestaña Guardar en repositorio de Git.

Una opción es guardar el entorno en su máquina local. Para ello, siga el procedimiento que se indica a continuación.

1. En Studio Lab, seleccione el icono del Explorador de archivos ( ) en el menú de la izquierda para que el panel Explorador de archivos aparezca a la izquierda.
2. Vaya a su directorio de usuarios; para ello, elija el icono de archivo situado debajo de la barra de búsqueda de archivos.
3. Seleccione el archivo `myenv.yml` (haga clic con el botón derecho en él) y, a continuación, elija Descargar. Puede repetir este proceso para otros archivos que desee importar a Studio Classic.

Save to a Git repository

Otra opción es guardar el entorno en un repositorio de Git. Se utiliza esta opción GitHub como ejemplo. Estos pasos requieren una GitHub cuenta y un repositorio. Para obtener más información, visite GitHub. El siguiente procedimiento muestra cómo sincronizar el contenido GitHub con el terminal Studio Lab.

1. Desde el terminal de Studio Lab, diríjase a su directorio de usuario y cree un nuevo directorio que contenga los archivos que desee exportar.

```
cd ~
mkdir <NEW_DIRECTORY_NAME>
```

2. Después de crear un nuevo directorio, copie cualquier archivo o directorio que desee exportar a *<NEW_DIRECTORY_NAME>*.

   Copie un archivo con el siguiente formato de código:

```
cp <FILE_NAME> <NEW_DIRECTORY_NAME>
```

   Por ejemplo, reemplace *<FILE_NAME>* por `myenv.yml`.

   Copie cualquier directorio con el siguiente formato de código:

```
cp -r <DIRECTORY_NAME> <NEW_DIRECTORY_NAME>
```

Por ejemplo, reemplace *<DIRECTORY_NAME>* por cualquier nombre de directorio del directorio de usuarios.

3. Diríjase al nuevo directorio e inicialice el directorio como un repositorio de Git mediante el siguiente comando. Para obtener más información, consulte la Documentación de git-init.

```
cd <NEW_DIRECTORY_NAME>
git init
```

4. Con Git, agregue todos los archivos correspondientes y, a continuación, confirme los cambios.

```
git add .
git commit -m "<COMMIT_MESSAGE>"
```

Por ejemplo, reemplace *<COMMIT_MESSAGE>* por `Add Amazon SageMaker Studio Lab artifacts to GitHub repository to migrate to Amazon SageMaker Studio Classic .`

5. Envíe la confirmación al repositorio remoto. Este repositorio tiene el formato `https://github.com/`*<GITHUB_USERNAME>*`/`*<REPOSITORY_NAME>*`.git` donde *<GITHUB_USERNAME>* es su nombre GitHub de usuario y el *<REPOSITORY_NAME>* nombre de su repositorio remoto. Crea una rama *<BRANCH_NAME>* para enviar el contenido al GitHub repositorio.

```
git branch -M <BRANCH_NAME>
git remote add origin https://github.com/<GITHUB_USERNAME>/<REPOSITORY_NAME>.git
git push -u origin <BRANCH_NAME>
```

Paso 3: importación de los artefactos de Studio Lab a Studio Classic

En el siguiente procedimiento se muestra cómo importar artefactos a Studio Classic. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Studio o Studio Classic como experiencia predeterminada. Para obtener información sobre el acceso a Studio Classic a través de la consola, consulte Inicio de Studio Classic si Studio es su experiencia predeterminada.

Desde Studio Classic, puede importar archivos desde su máquina local o desde un repositorio de Git. Puede hacerlo mediante la GUI o el terminal de Studio Classic. En el siguiente procedimiento se utilizan los ejemplos de Paso 2: almacenamiento de los artefactos de Studio Lab.

Import using the Studio Classic GUI

Si ha guardado los archivos en su máquina local, puede importarlos a Studio Classic mediante estos pasos.

1. Abra el panel Explorador de archivos
   ( )
   en la parte superior izquierda de Studio Classic.
2. Seleccione el icono de Cargar archivos
   ( )
   en el menú de la parte superior del panel Explorador de archivos.
3. Busque el archivo que desea importar y, a continuación, elija Abrir.

> **Note**
>
> Para importar un directorio a Studio Classic, primero comprima el directorio en su máquina local en un archivo. En un Mac, haga clic con el botón derecho en el directorio y seleccione Comprimir ***<DIRECTORY_NAME>*** "». En Windows, haga clic con el botón derecho en el directorio, seleccione Enviar a y elija Carpeta comprimida (en zip). Una vez comprimido el directorio, importe el archivo comprimido siguiendo los pasos anteriores. Para descomprimir el archivo comprimido, vaya al terminal de Studio Classic y ejecute el comando *<DIRECTORY_NAME>*`.zip`.

Import using a Git repository

En este ejemplo, se proporcionan dos opciones para clonar un GitHub repositorio en Studio Classic. Para usar la GUI de Studio Classic, seleccione la pestaña Git
( )
en la parte izquierda de Studio Classic. Seleccione Clonar un repositorio y, a continuación, pegue la URL del GitHub repositorio desdePaso 2: almacenamiento de los artefactos de Studio Lab. Otra opción es usar el terminal de Studio Classic mediante el siguiente procedimiento.

1. Abra Lanzador de Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo abrir el Launcher, consulte Amazon SageMaker Studio Classic Launcher.
2. En el Lanzador, en la sección Cuadernos y recursos de computación, seleccione Cambiar entorno.
3. En Studio Classic, abra Lanzador. Para abrir el lanzador, selecciona Amazon SageMaker Studio Classic en la esquina superior izquierda de Studio Classic.

   Para obtener más información sobre todas las formas disponibles de abrir el Lanzador, consulte Usa el Amazon SageMaker Studio Classic Launcher.
4. En el cuadro de diálogo Cambiar entorno, utilice la lista desplegable Imagen para seleccionar la imagen de Ciencia de datos y elija Seleccionar. Esta imagen se suministra con conda preinstalado.
5. En Lanzador de Studio Classic, seleccione Abrir terminal de imágenes.
6. Desde el terminal de imágenes, ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio. Con este comando se crea un directorio con el nombre <REPOSITORY_NAME> en su instancia de Studio Classic y se clonan sus artefactos en ese repositorio.

   ```
   git clone https://github.com/<GITHUB_USERNAME>/<REPOSITORY_NAME>.git
   ```

Paso 4: instalación de los entornos de conda de Studio Lab en Studio Classic

Ahora puede volver a crear su entorno de conda mediante el archivo de YAML de su instancia de Studio Classic. Abra Lanzador de Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo abrir el Launcher, consulte Amazon SageMaker Studio Classic Launcher. En Lanzador, seleccione Abrir terminal de imágenes. En el terminal, vaya al directorio que contiene el archivo de YAML y ejecute los siguientes comandos.

```
conda env create --file <ENVIRONMENT_NAME>.yml
conda activate <ENVIRONMENT_NAME>
```

Una vez completados estos comandos, puede seleccionar su entorno como kernel para sus instancias de cuaderno de Studio Classic. Para ver el entorno disponible, ejecute `conda env list`. Para activar el entorno, ejecute `conda activate <ENVIRONMENT_NAME>`.

Cierre de recursos de Studio Lab

Puede ver y cerrar los recursos de Amazon SageMaker Studio Lab en ejecución desde una ubicación de su entorno de Studio Lab. Los tipos de recursos en ejecución incluyen terminales y kernels. También puede cerrar todos los recursos de un tipo de recursos al mismo tiempo.

Cuando se apagan todos los recursos que pertenecen a un tipo de recurso, sucede lo siguiente:

- KERNELS: se cierran todos los kernels, cuadernos y consolas.
- TERMINALES: se cierran todos los terminales.

Cierre de recursos de Studio Lab

1. Inicie el tiempo de ejecución de su proyecto de Studio Lab. Para obtener más información sobre cómo inicializar el tiempo de ejecución de un proyecto de Studio Lab, consulte Iniciar el tiempo de ejecución del proyecto.
2. Seleccione el icono de Terminales y kernels en ejecución
   ( )
   en el panel de navegación izquierdo.
3. Elija el símbolo X situado a la derecha del recurso que desee cerrar. Para ver el símbolo X, sitúe el cursor sobre un recurso.
4. (Opcional) Para cerrar todos los recursos de un tipo de recurso determinado, seleccione Cerrar todos a la derecha del nombre del tipo de recurso.

Resolución de problemas

La guía muestra los errores más comunes que pueden producirse al utilizar Amazon SageMaker Studio Lab (Studio Lab). Cada error contiene una descripción y una solución al error.

> **Note**
>
> No puede compartir su contraseña con varios usuarios ni usar Studio Lab para minar criptomonedas. No recomendamos usar Studio Lab para tareas de producción debido a los límites de tiempo de ejecución.

Problemas de dependencia

El 8 de agosto de 2025, Studio Lab migró de JupyterLab 3 a JupyterLab 4. Para obtener información sobre la versión JupyterLab 4, consulte la sección 4.0.0: Aspectos destacados del JupyterLab registro de cambios. Si instalaste JupyterLab las extensiones en tu entorno de Studio Lab antes del 8 de agosto de 2025, es posible que tengas que volver a instalarlas en el JupyterLab entorno 4.

No se puede acceder a la cuenta

Si no puede acceder a su cuenta, compruebe que está utilizando el correo electrónico y la contraseña correctos. Si ha olvidado su contraseña, siga estos pasos para restablecerla. Si continúa sin poder acceder a su cuenta, debe solicitar y registrar una nueva cuenta siguiendo las instrucciones que se indican en A bordo de Amazon SageMaker Studio Lab.

Contraseña olvidada

Si olvida su contraseña, debe restablecerla mediante los siguientes pasos.

1. Diríjase a la página de inicio de Studio Lab.
2. Seleccione Iniciar sesión.
3. Seleccione Olvidé mi contraseña para abrir una nueva página.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico que ha utilizado para registrarse en una cuenta.
5. Seleccione Enviar enlace de restablecimiento para que se le envíe un correo electrónico con un enlace que permite restablecer la contraseña.
6. En el correo electrónico de restablecimiento de la contraseña, seleccione Restablecer la contraseña.
7. Introduzca su nueva contraseña.
8. Seleccione Enviar.

No se puede inicializar el tiempo de ejecución del proyecto

Si el tiempo de ejecución del proyecto de Studio Lab no se inicializa, pruebe a inicializarlo de nuevo. Si esto no funciona, cambie el tipo de instancia de CPU a GPU (o al revés). Para obtener más información, consulte Cambie el tipo de computación.

El tiempo de ejecución se ha detenido inesperadamente

Si hay algún problema con el entorno utilizado para ejecutarse JupyterLab, Studio Lab volverá a crear el entorno automáticamente. Studio Lab no admite la activación manual de este proceso.

Conflicto entre versiones

Debido a que puede agregar paquetes y modificar el entorno según sea necesario, es posible que surjan conflictos entre los paquetes de su entorno. Si hay algún conflicto entre los paquetes de su entorno, debe eliminar el paquete que lo provoca.

Error al crear el entorno

Al crear un entorno a partir de un archivo de YAML, se puede producir un error debido a un conflicto con la versión del paquete o a un problema con el archivo. Para resolverlo, ejecute el siguiente comando para eliminar el entorno. Haga esto antes de intentar volver a crearlo.

```
conda remove --name <YOUR_ENVIRONMENT> --all
```

Aparece un mensaje de error sobre la posibilidad de descargar el script desde el dominio *.awswaf.com

Studio Classic utiliza el servicio de firewall de aplicaciones web AWS WAF para proteger sus recursos, que utiliza JavaScript. Si está utilizando un complemento de seguridad del navegador que JavaScript impide la descarga, es posible que aparezca este error. Para usar Studio Classic, permita la JavaScript descarga desde *.awswaf.com como dominio de confianza. Para obtener más información al respecto AWS WAF, consulte AWS WAFdesde, y. AWS WAF AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced.

El espacio en disco está lleno

Si recibe una notificación que indica que el espacio en disco está lleno o que se ha producido un error ***<FILE_NAME>*** al cargar el archivo al intentar abrir un archivo, puede eliminar archivos, directorios, bibliotecas o entornos para aumentar el espacio. Para obtener más información acerca de cómo administrar sus bibliotecas y entornos, consulte Administración del entorno.

Notificación El tiempo de ejecución del proyecto está en modo seguro

Si aparece la notificación El tiempo de ejecución del proyecto está en modo seguro, debe liberar espacio en el disco para poder seguir utilizando el tiempo de ejecución del proyecto de Studio Lab. Siga las instrucciones del elemento de solución de problemas anterior El espacio en disco está lleno. Una vez que se hayan liberado al menos 500 MB de espacio, puede reiniciar el tiempo de ejecución del proyecto para usar Studio Lab. Para ello, selecciona Amazon SageMaker Studio Lab en el menú superior de Studio Lab y selecciona Reiniciar JupyterLab... .

git: Cannot import **cv2**

Si se produce un error al importar `cv2` después de instalar `opencv-python`, debe desinstalar `opencv-python` e instalar `opencv-python-headless` de la siguiente manera.

```
%pip uninstall opencv-python --yes
%pip install opencv-python-headless
```

A continuación, puede importar `cv2` según lo previsto.

Studio Lab deja de responder al abrir archivos de gran tamaño

Es posible que el IDE de Studio Lab no se represente cuando se abren archivos de gran tamaño, lo que da lugar a que se bloquee el acceso a los recursos de Studio Lab. Para resolver este problema, restablezca el espacio de trabajo de Studio Lab mediante el siguiente procedimiento.

1. Después de abrir el IDE, copie la URL en la barra de direcciones del navegador. Esta URL debe estar en el formato `https://xxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/lab`. Cierre la pestaña.
2. En una pestaña nueva, pegue la URL y elimine todo lo que aparezca quedado después de `https://xxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/lab`.
3. Agregue `?reset` al final de la URL para que tenga el formato `https://xxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/lab?reset`.
4. Vaya a la URL actualizada. Con esto se consigue que se restablezca el estado guardado de la interfaz de usuario y que el IDE de Studio Lab responda.

Amazon SageMaker Lienzo

Amazon SageMaker Canvas le permite utilizar el aprendizaje automático para generar predicciones sin necesidad de escribir ningún código. A continuación, se muestran algunos casos de uso en los que puede utilizar SageMaker Canvas:

- Predicción del abandono de clientes
- Planificar el inventario de manera eficiente
- Optimizar los precios y los ingresos
- Mejorar las entregas puntuales

- Clasificar el texto o las imágenes en función de categorías personalizadas
- Identificar los objetos y el texto de las imágenes
- Extraer información de los documentos

Con Canvas, puede chatear con modelos de lenguajes extensos populares (LLMs), acceder a Ready-to-use modelos o crear un modelo personalizado basado en sus datos.

El chat de Canvas es una funcionalidad que aprovecha el código abierto y Amazon LLMs para ayudarte a aumentar tu productividad. Puede solicitar a los modelos que obtengan ayuda con tareas como generar contenido, resumir o categorizar documentos y responder preguntas. Para obtener más información, consulte Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker.

Los Ready-to-use modelos de Canvas pueden extraer información de sus datos para una variedad de casos de uso. No es necesario crear un modelo para usar Ready-to-use modelos, ya que funcionan con los servicios de IA de Amazon, incluidos Amazon Rekognition, Amazon Textract y Amazon Comprehend. Solo tiene que importar sus datos y empezar a utilizar una solución para generar predicciones.

Si desea un modelo que esté personalizado para su caso de uso y entrenado con sus datos, puede crear un modelo. Puede obtener predicciones personalizadas para sus datos por medio de uno de los siguientes procedimientos:

1. Importación de los datos de una o más fuentes de datos.
2. Creación de un modelo predictivo.
3. Evaluación del desempeño del modelo.
4. Generación de predicciones con el modelo.

Canvas admite los siguientes tipos de modelos personalizados:

- Predicción numérica (también conocida como regresión)
- Predicción categórica para 2, 3 o más categorías (también conocida como clasificación binaria y multiclase)
- Previsión de serie temporal
- Predicción de imágenes de etiqueta única (también conocida como clasificación de imágenes)
- Predicción de texto multicategoría (también conocida como clasificación de texto multiclase)

Para obtener más información sobre los precios, consulte la página de precios de Canvas. SageMaker También puede consultar Facturación y costes en SageMaker Canvas para obtener más información.

SageMaker Actualmente, Canvas está disponible en las siguientes regiones:

- Este de EE. UU. (Ohio)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Canadá (centro)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (París)
- Europa (Estocolmo)
- América del Sur (São Paulo)

Temas

- ¿Es la primera vez que utiliza SageMaker Canvas?
- Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas
- Tutorial: Cree un flujo de trabajo end-to-end de aprendizaje automático en SageMaker Canvas
- Administración de permisos y configuración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI)
- Asistencia de la IA generativa para resolver problemas de machine learning en Canvas con Amazon Q Developer
- Importación de datos
- Preparación de datos

- Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker
- Ready-to-use modelos
- Modelos personalizados
- Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas
- Limitaciones y solución de problemas
- Facturación y costes en SageMaker Canvas

¿Es la primera vez que utiliza SageMaker Canvas?

Si es la primera vez que utiliza SageMaker Canvas, le recomendamos que comience leyendo las siguientes secciones:

- Para administradores de TI - Administración de permisos y configuración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI)
- Para analistas y usuarios individuales - Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas
- Para ver un ejemplo de flujo de trabajo de principio a fin: Tutorial: Cree un flujo de trabajo end-to-end de aprendizaje automático en SageMaker Canvas

Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas

Esta guía le indica cómo empezar a usar SageMaker Canvas. Si es administrador de TI y desea obtener información más detallada, consulte Administración de permisos y configuración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI) Cómo configurar SageMaker Canvas para sus usuarios.

Temas

- Requisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker
- Paso 1: Inicie sesión en Canvas SageMaker
- Paso 2: Usa SageMaker Canvas para obtener predicciones

Requisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker

Para configurar una aplicación de SageMaker Canvas, incorpórela mediante uno de los siguientes métodos de configuración:

1. A bordo con la AWS consola. Para realizar la integración a través de la AWS consola, primero debes crear un dominio de Amazon SageMaker AI. SageMaker Los dominios de IA son compatibles con diversos entornos de aprendizaje automático (ML), como Canvas y SageMaker Studio. Para obtener más información sobre dominios, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
   a. (Rápido) Utilice la configuración rápida para Amazon SageMaker AI: elija esta opción si desea configurar rápidamente un dominio. Esto le otorga al usuario todos los permisos predeterminados y todas las funciones básicas de Canvas. Un administrador puede habilitar más adelante características adicionales, como consulta de documentos. Si desea configurar permisos más detallados, le recomendamos que elija la opción Avanzada en su lugar.
   b. (Estándar) Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI: elija esta opción si desea completar una configuración más avanzada del dominio. Mantenga un control detallado de los permisos de los usuarios, como acceso a las características de preparación de datos, funcionalidad de IA generativa e implementación de modelos.
2. Incorpore con CloudFormation. CloudFormationautomatiza el aprovisionamiento de recursos y configuraciones para que pueda configurar Canvas para uno o más perfiles de usuario al mismo tiempo. Utilice esta opción si desea automatizar el proceso de incorporación a escala y asegurarse de que las aplicaciones estén configuradas siempre de la misma manera. La siguiente CloudFormation plantilla proporciona una forma simplificada de incorporarse a Canvas, lo que garantiza que todos los componentes necesarios estén configurados correctamente y le permite centrarse en crear e implementar sus modelos de aprendizaje automático.

En la siguiente sección, se describe cómo incorporarse a Canvas mediante la AWS consola para crear un dominio.

> **Important**
>
> Para configurar Amazon SageMaker Canvas, tu versión de Amazon SageMaker Studio debe ser 3.19.0 o posterior. Para obtener información sobre la actualización de Amazon SageMaker Studio, consulteCierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

Incorporado con la AWS consola

Si está realizando la configuración de dominio rápida, puede seguir las instrucciones que aparecen en Utilice la configuración rápida para Amazon SageMaker AI, saltarse el resto de esta sección y continuar con Paso 1: Inicie sesión en Canvas SageMaker.

Si está realizando la configuración de dominio estándar, puede especificar las características de Canvas a las que desea conceder acceso a sus usuarios. Utilice el resto de esta sección mientras completa la configuración de dominio estándar como ayuda para configurar los permisos específicos de Canvas.

En las instrucciones de configuración de Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI, en el paso 2: usuarios y actividades de ML, debe seleccionar los permisos de Canvas que desea conceder. En la sección Actividades de ML puede seleccionar las siguientes políticas de permisos para conceder acceso a características de Canvas. Solo puede seleccionar un total de 8 Actividades de ML al configurar el dominio. Los dos primeros permisos de la siguiente lista son necesarios para usar Canvas, mientras que el resto son para características adicionales.

- Ejecutar aplicaciones de Studio: estos permisos son necesarios para iniciar la aplicación de Canvas.
- Acceso a Canvas Core: estos permisos permiten acceder a la aplicación de Canvas y a las funciones básicas de Canvas, como creación de conjuntos de datos, uso de transformaciones de datos básicas y creación y análisis de modelos.
- (Opcional) Preparación de datos de Canvas (con tecnología de Data Wrangler): estos permisos permiten crear flujos de datos y utilizar transformaciones avanzadas para preparar los datos en Canvas. Estos permisos también son necesarios para crear trabajos de procesamiento de datos y cronogramas de trabajos de preparación de datos.
- Servicios de IA de Canvas (opcionales): estos permisos le permiten acceder a los Ready-to-use modelos, los modelos básicos y las funciones de chat con datos de Canvas.
- (Opcional) Acceso a Kendra: este permiso le otorga acceso a la característica de consulta de documentos, en la que puede consultar documentos almacenados en un índice de Amazon Kendra utilizando modelos fundacionales de Canvas.

  Si selecciona esta opción, en la sección Canvas Kendra Access, introduzca los índices IDs de Amazon Kendra a los que quiere conceder acceso.
- (Opcional) Canvas MLOps: este permiso le otorga acceso a la función de implementación de modelos en Canvas, donde puede implementar modelos para usarlos en producción.

En la sección Paso 3: Aplicaciones de la configuración del dominio, elija Configurar Canvas y, a continuación, haga lo siguiente:

1. En Configuración de almacenamiento de Canvas, especifique dónde desea que Canvas almacene los datos de la aplicación, como los artefactos del modelo, las predicciones por lotes,

los conjuntos de datos y los registros. SageMaker La IA crea una `Canvas/` carpeta dentro de este depósito para almacenar los datos. Para obtener más información, consulte Configurar el almacenamiento de Amazon S3. En esta sección, hará lo siguiente:

a. Seleccione Administrado por el sistema si desea establecer la ubicación en el depósito predeterminado SageMaker creado por la IA que sigue el patrón. `s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`

b. Seleccione Personalizado S3 para especificar su propio bucket de Amazon S3 como ubicación de almacenamiento. A continuación, introduzca el URI de Amazon S3.

c. (Opcional) Para la Clave de cifrado, especifique una clave KMS para cifrar los artefactos de Canvas almacenados en la ubicación especificada.

2. (Opcional) Para Amazon Q Developer, haga lo siguiente:

a. Active la opción Habilitar Amazon Q Developer in SageMaker Canvas para el aprendizaje automático en lenguaje natural para dar a sus usuarios permisos para aprovechar la asistencia generativa de IA durante su flujo de trabajo de aprendizaje automático en Canvas. Esta opción solo concede permisos para solicitar ayuda a Amazon Q Developer con tareas predeterminadas que se pueden completar en la aplicación de Canvas.

b. Activa la opción Activar el chat para desarrolladores de Amazon Q para AWS preguntas generales y así dar a tus usuarios permisos para realizar consultas generativas de IA relacionadas con los AWS servicios.

3. (Opcional) Configure la sección Procesamiento de datos de gran tamaño si sus usuarios tienen previsto procesar conjuntos de datos de más de 5 GB en Canvas. Para obtener más información acerca de cómo configurar estas opciones, consulte Concesión de permisos a los usuarios para usar datos de gran tamaño durante todo el ciclo de vida de ML.

4. (Opcional) Para la sección de Configuración de permisos de ML Ops, haga lo siguiente:

a. Deje activada la opción Habilitar el despliegue directo de modelos de Canvas para conceder a sus usuarios permisos para implementar sus modelos desde Canvas en un terminal de SageMaker IA. Para obtener más información sobre la implementación de modelos en Canvas, consulte Implementación de sus modelos en un punto de conexión.

b. Deje activada la opción Habilitar los permisos de registro de modelos para todos los usuarios para que sus usuarios puedan registrar su versión de modelo en el registro de modelos de SageMaker IA (está activada de forma predeterminada). Para obtener más información, consulte Registre una versión del modelo en el registro de modelos de IA SageMaker.

c. Si ha dejado activada la opción Habilitar permisos de registro del registro de modelos para todos los usuarios, seleccione Registrar solo en el registro de modelos o Registrar y aprobar modelo en el registro de modelos.

5. (Opcional) En la sección Configuración de carga de archivos locales, active la opción Habilitar carga de archivos locales para que los usuarios tengan permiso para cargar archivos a Canvas desde sus máquinas locales. Al activar esta opción, se asocia una política de intercambio de recursos entre orígenes (CORS) al bucket de Amazon S3 especificado en Configuración de almacenamiento de Canvas (y anula cualquier política de CORS existente). Para obtener más información sobre permisos de carga de archivos locales, consulte Concesión a sus usuarios de permisos para cargar sus archivos de forma local.
6. (Opcional) Para la sección de OAuth configuración, haga lo siguiente:

   a. Seleccione Añadir OAuth configuración.
   b. En Origen de datos, seleccione el origen de datos.
   c. En Configuración del secreto, seleccione Crear un nuevo secreto e introduzca la información que tenga del proveedor de identidad. Si aún no ha realizado la OAuth configuración inicial con la fuente de datos, consulteConfigure las conexiones a las fuentes de datos con OAuth.
7. (Opcional) Para la configuración de Ready-to-use los modelos Canvas, haga lo siguiente:

   a. Deje activada la opción Habilitar Ready-to-use modelos de Canvas para dar a sus usuarios permisos para generar predicciones con Ready-to-use modelos en Canvas (está activada de forma predeterminada). Esta opción también le da permisos para chatear con modelos basados en IA generativa. Para obtener más información, consulte Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker.
   b. Deje activada la opción Habilitar la consulta de documentos con Amazon Kendra para conceder a sus usuarios permisos para utilizar modelos fundacionales para consultar documentos almacenados en un índice de Amazon Kendra. A continuación, en el menú desplegable, seleccione los índices existentes a los que desea conceder acceso. Para obtener más información, consulte Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker.
   c. En Rol de Amazon Bedrock, seleccione Crear y usar un rol de ejecución nuevo para crear un nuevo rol de ejecución de IAM que tenga una relación de confianza con Amazon Bedrock. Amazon Bedrock asume esta función de IAM para ajustar los modelos de lenguaje de gran tamaño () LLMs en Canvas. Si ya tiene un rol de ejecución con una relación de confianza, seleccione Usar un rol de ejecución existente y elija un rol en el menú

desplegable. Para obtener más información sobre la configuración manual de los permisos para su propio rol de ejecución, consulte Concesión de permisos a los usuarios para usar características de Amazon Bedrock e IA generativa en Canvas.

8. Termine de configurar el resto de los ajustes del dominio mediante los procedimientos de Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI.

> **Note**
>
> Si tiene algún problema al conceder permisos a través de la consola, como los permisos para Ready-to-use modelos, consulte el tema. Solución de problemas relacionados con la concesión de permisos a través de la consola de SageMaker IA

Ahora debería tener un dominio de SageMaker IA configurado y todos los permisos de Canvas configurados.

Puede editar los permisos de Canvas para un dominio o un usuario específico después de la configuración inicial del dominio. La configuración de usuarios individuales anula la configuración del dominio. Para obtener información sobre cómo editar sus permisos de Canvas en la configuración del dominio, consulte Edición de la configuración del dominio.

Concederse permisos para usar funciones específicas en Canvas

La siguiente información describe los distintos permisos que puede conceder a un usuario de Canvas para permitir el uso de diversas características y funcionalidades de Canvas. Algunos de estos permisos se pueden conceder durante la configuración del dominio, pero otros requieren permisos o configuración adicionales. Consulte la información de permisos específicos de cada característica que desee habilitar:

- Carga de archivos locales. Los permisos para la carga de archivos local están activados de forma predeterminada en los permisos básicos de Canvas al configurar su dominio. Si no puede cargar archivos locales de su máquina a SageMaker Canvas, puede adjuntar una política CORS al depósito de Amazon S3 que especificó en la configuración de almacenamiento de Canvas. Si permitió que SageMaker AI usara el depósito predeterminado, el depósito seguirá el patrón `s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}` de nomenclatura. Para obtener más información, consulte Concesión a sus usuarios de permisos para cargar archivos locales.
- Modelos personalizados de predicción de imágenes y textos. Los permisos para la carga local de archivos están activados de forma predeterminada en los permisos básicos de Canvas al

configurar su dominio. Sin embargo, si tiene una configuración de IAM personalizada y no quiere adjuntar la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica a la función de ejecución de IAM de su usuario, debe concederle de forma explícita los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Concesión de permisos a sus usuarios para crear modelos personalizados de predicción de imágenes y textos.

- Ready-to-use modelos y modelos básicos. Es posible que desee utilizar los Ready-to-use modelos de Canvas para hacer predicciones para sus datos. Con los permisos de los Ready-to-use modelos, también puede chatear con modelos generativos impulsados por IA. Los permisos están activados de forma predeterminada al configurar el dominio, o puede editar los permisos de un dominio que ya haya creado. La opción de permisos de Ready-to-use modelos de Canvas añade la política de AmazonSageMakerCanvasAIServicesacceso a su función de ejecución. Para obtener más información, consulte la Introducción sección de la documentación de Ready-to-use los modelos.

  Para obtener más información sobre cómo comenzar a trabajar con los modelos fundacionales de IA generativa, consulte Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker.

- Afine modelos fundacionales. Si desea afinar modelos fundacionales en Canvas, puede agregar los permisos al configurar su dominio o editar los permisos del dominio o perfil de usuario después de crear el dominio. Debe añadir la política de AmazonSageMakerCanvasAIServicesacceso a la función de AWS IAM que eligió al configurar el perfil de usuario y también debe añadir una relación de confianza con Amazon Bedrock a la función. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar estos permisos a su rol de IAM, consulte Concesión de permisos a los usuarios para usar características de Amazon Bedrock e IA generativa en Canvas.
- Envíe las predicciones por lotes a Quick. Es posible que desee enviar las predicciones por lotes, o conjuntos de datos de predicciones que genere a partir de un modelo personalizado, a Quick para su análisis. En QuickSight, puede crear y publicar paneles predictivos con los resultados de sus predicciones. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar estos permisos a la función de IAM de su usuario de Canvas, consulte Otorgue a sus usuarios permisos para enviar predicciones a Quick.
- Implemente modelos de Canvas en un punto final de SageMaker IA. SageMaker AI Hosting ofrece puntos finales que puede utilizar para implementar su modelo y usarlo en producción. Puede implementar modelos creados en Canvas en un punto final de SageMaker IA y, luego, hacer predicciones mediante programación en un entorno de producción. Para obtener más información, consulte Implementación de sus modelos en un punto de conexión.
- Registro de versiones de modelos en el registro de modelos. Es posible que desee registrar las versiones de su modelo en el registro de modelos de SageMaker IA, que es un repositorio para

rastrear el estado de las versiones actualizadas de su modelo. Un científico de datos o un MLOps equipo que trabaje en el Registro de SageMaker modelos puede ver las versiones del modelo que haya creado y aprobarlas o rechazarlas. Luego, se puede implementar la versión de su modelo en producción o iniciar un flujo de trabajo automatizado. Los permisos de registro de modelos están activados de forma predeterminada para su dominio. Puede administrar los permisos en el nivel del perfil de usuario y conceder o eliminar permisos a usuarios específicos. Para obtener más información, consulte Registre una versión del modelo en el registro de modelos de IA SageMaker.

- Importación de datos de Amazon Redshift Si desea importar datos de Amazon Redshift, debe concederse permisos adicionales. Debe añadir la política `AmazonRedshiftFullAccess` gestionada a la función de AWS IAM que eligió al configurar el perfil de usuario. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar la política al rol, consulte Concesión a los usuarios de permisos para importar datos de Amazon Redshift.

> **Note**
>
> Los permisos necesarios para importar a través de otras fuentes de datos, como Amazon Athena y las plataformas SaaS, se incluyen en las políticas y. AmazonSageMakerFullAccessAmazonSageMakerCanvasFullAccess Si ha seguido las instrucciones de configuración estándares, estas políticas ya deberían estar asociadas a su función de ejecución. Para obtener más información acerca de estos orígenes de datos y sus permisos, consulte Conexión con orígenes de datos.

Paso 1: Inicie sesión en Canvas SageMaker

Cuando se complete la configuración inicial, podrá acceder a SageMaker Canvas con cualquiera de los siguientes métodos, según su caso de uso:

- En la consola de SageMaker IA, elige Canvas en el panel de navegación izquierdo. A continuación, en la página de Canvas, seleccione su usuario en el menú desplegable e inicie la aplicación de Canvas.
- Abre SageMaker Studio y, en la interfaz de Studio, ve a la página de Canvas e inicia la aplicación Canvas.
- Utilice los métodos de inicio de sesión único basados en SAML 2.0 de su organización, como Okta o Centro de identidades de IAM.

Cuando inicia sesión en SageMaker Canvas por primera vez, la SageMaker IA crea la aplicación y un espacio de SageMaker IA para usted. Los datos de la aplicación de Canvas se almacenan en el espacio. Para obtener más información sobre espacios, consulte Colaboración con espacios compartidos. El espacio consta de las aplicaciones de su perfil de usuario y un directorio compartido para todos los datos de sus aplicaciones. Si no desea utilizar el espacio predeterminado creado por la SageMaker IA y prefiere crear su propio espacio para almacenar los datos de la aplicación, consulte la páginaGuarde los datos de las aplicaciones de SageMaker Canvas en su propio espacio de IA SageMaker.

Paso 2: Usa SageMaker Canvas para obtener predicciones

Después de iniciar sesión en Canvas, puede empezar a crear modelos y generar predicciones para sus datos.

Puede usar Ready-to-use los modelos de Canvas para hacer predicciones sin crear un modelo, o puede crear un modelo personalizado para su problema empresarial específico. Revise la siguiente información para decidir si Ready-to-use los modelos o los modelos personalizados son los mejores para su caso de uso.

- Ready-to-use modelos. Con Ready-to-use los modelos, puede usar modelos prediseñados para extraer información de sus datos. Los Ready-to-use modelos cubren una variedad de casos de uso, como la detección del idioma y el análisis de documentos. Para empezar a hacer predicciones con Ready-to-use modelos, consulteReady-to-use modelos.
- Modelos personalizados. Con los modelos personalizados, puede crear una variedad de tipos de modelos que se personalizan para realizar predicciones para sus datos. Utilice modelos personalizados si desea crear un modelo que se entrene con datos específicos de su empresa y si desea utilizar características como la evaluación del rendimiento de su modelo. Para empezar a crear un modelo personalizado, consulte Modelos personalizados.

Tutorial: Cree un flujo de trabajo end-to-end de aprendizaje automático en SageMaker Canvas

Este tutorial le guía a través de un flujo de trabajo de aprendizaje end-to-end automático (ML) con Amazon SageMaker Canvas. SageMaker Canvas es una interfaz visual sin código que puede usar para preparar datos y entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático. En el tutorial se utiliza un conjunto de datos de taxis de Nueva York para entrenar un modelo que prediga el importe de un recorrido determinado. Obtendrá experiencia práctica en tareas clave del aprendizaje

automático, como evaluar la calidad de los datos y abordar los problemas relacionados con los datos, dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, entrenar y evaluar modelos, hacer predicciones e implementar su modelo entrenado, todo ello desde la aplicación Canvas. SageMaker

> **Important**
>
> En este tutorial se supone que usted o su administrador han creado una cuenta. AWS Para obtener información sobre cómo crear una AWS cuenta, consulte Primeros pasos: ¿es la primera vez que lo AWS usa?

Configuración

Un dominio de Amazon SageMaker AI es un lugar centralizado para gestionar todos los entornos y recursos de Amazon SageMaker AI. Un dominio actúa como un límite virtual para su trabajo en el ámbito de la SageMaker IA, ya que proporciona aislamiento y control de acceso a sus recursos de aprendizaje automático (ML).

Para empezar a utilizar Amazon SageMaker Canvas, usted o su administrador deben ir a la consola de SageMaker IA y crear un dominio de Amazon SageMaker AI. Un dominio tiene los recursos de almacenamiento y computación necesarios para ejecutar SageMaker Canvas. Dentro del dominio, puede configurar SageMaker Canvas para acceder a sus buckets de Amazon S3 e implementar modelos. Utilice el siguiente procedimiento para configurar un dominio rápido y crear una aplicación de SageMaker Canvas.

Para configurar SageMaker Canvas

1. Navegue hasta la consola de SageMaker IA.
2. En la barra de navegación de la izquierda, selecciona SageMaker Canvas.
3. Elige Crear un dominio de SageMaker IA.
4. Elija Configurar. El dominio puede tardar unos minutos en configurarse.

En el procedimiento anterior se ha utilizado una configuración rápida del dominio. Puede realizar una configuración avanzada para controlar todos los aspectos de la configuración de la cuenta, incluidos permisos, integraciones y cifrado. Para obtener más información sobre una configuración personalizada, consulte Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI.

De forma predeterminada, la configuración rápida del dominio proporciona permisos para implementar modelos. Si tiene permisos personalizados configurados a través de un dominio estándar y necesita conceder manualmente permisos de implementación del modelo, consulte Administración de permisos.

Creación de flujos

Amazon SageMaker Canvas es una plataforma de aprendizaje automático que permite a los usuarios crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático sin necesidad de una amplia experiencia en programación o aprendizaje automático. Una de las potentes funciones de Amazon SageMaker Canvas es la capacidad de importar y trabajar con conjuntos de datos de gran tamaño de diversas fuentes, como Amazon S3.

En este tutorial, utilizamos el conjunto de datos de taxis de Nueva York para predecir el importe de la tarifa de cada viaje mediante un flujo de datos de Amazon SageMaker Canvas Data Wrangler. El siguiente procedimiento describe los pasos para importar una versión modificada del conjunto de datos de taxis de Nueva York a un flujo de datos.

> **Note**
>
> Para mejorar el procesamiento, SageMaker Canvas importa una muestra de sus datos. De forma predeterminada, toma muestras aleatorias de 50 000 filas.

Importación del conjunto de datos de taxis de Nueva York

1. En la página de inicio de SageMaker Canvas, elige Data Wrangler.
2. Elija Importar datos.
3. Seleccione Tabular.
4. Elija la caja de herramientas situada junto al origen de datos.
5. Seleccione Amazon S3 en el menú desplegable.
6. Para Punto de conexión S3 de entrada, especifique `s3://amazon-sagemaker-data-wrangler-documentation-artifacts/canvas-single-file-nyc-taxi-dataset.csv`
7. Elija Ir.
8. Seleccione la casilla de verificación junto al conjunto de datos.
9. Elija Vista previa de datos.

10. Seleccione Save.

Informe de información y calidad de datos 1 (ejemplo)

Tras importar un conjunto de datos a Amazon SageMaker Canvas, puede generar un informe de información y calidad de los datos a partir de una muestra de los datos. Utilícelo para proporcionar información valiosa sobre el conjunto de datos. El informe hace lo siguiente:

- Evalúa la integridad del conjunto de datos
- Identifica los valores omitidos y atípicos

Puede identificar otros posibles problemas que pueden afectar al rendimiento del modelo. También evalúa el poder predictivo de cada característica en relación con la variable objetivo, lo que le permite identificar las características más relevantes para el problema que está intentando resolver.

Podemos utilizar la información del informe para predecir el importe del recorrido. Si especifica la columna Importe del recorrido como variable objetivo y selecciona Regresión como tipo de problema, el informe analizará la idoneidad del conjunto de datos para predecir valores continuos, como precios de recorridos. El informe debería revelar que características como year y hour_of_day tienen un bajo poder predictivo para la variable objetivo elegida, lo que le proporcionará información valiosa.

Siga este procedimiento para obtener un informe de información y calidad de los datos sobre una muestra de 50 000 filas del conjunto de datos.

Obtención de un informe sobre una muestra

1. Seleccione Obtener información sobre los datos en la ventana emergente situada junto al nodo Tipos de datos.
2. En Nombre del análisis, especifique un nombre para el informe.
3. En Tipo de problema, seleccione Regresión.
4. En Columna de destino, seleccione Importe del recorrido.
5. Seleccione Crear.

Puede revisar el informe de información y calidad de los datos sobre una muestra de sus datos. El informe indica que las características year y hour_of_day no predicen la variable objetivo, Importe del recorrido.

En la parte superior de la navegación, elija el nombre del flujo de datos para volver a él.

Indique el año y la hora del día

Estamos utilizando información del informe para quitar las columnas year y hour_of_day a fin de optimizar el espacio de características y, potencialmente, mejorar el rendimiento del modelo.

Amazon SageMaker Canvas proporciona una interfaz y herramientas fáciles de usar para realizar dichas transformaciones de datos.

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar las columnas year y hour_of_day del conjunto de datos de taxis de Nueva York mediante la herramienta Data Wrangler de Amazon Canvas. SageMaker

1. Elija el icono situado junto a Tipos de datos.
2. Seleccione Agregar paso.
3. En la barra de búsqueda, escriba Quitar columna.
4. Seleccione Administrar columnas.
5. Seleccione Quitar columna.
6. En Columnas a quitar, seleccione las columnas year y hour_of_day.
7. Seleccione Vista previa para ver cómo cambia los datos la transformación.
8. Elija Añadir.

Puede usar el procedimiento anterior como base para agregar todas las demás transformaciones en Canvas. SageMaker

Informe de información y calidad de los datos 2 (conjunto de datos completo)

Para el informe de información anterior hemos utilizado una muestra del conjunto de datos de taxis de Nueva York. Para el segundo informe realizamos un análisis exhaustivo de todo el conjunto de datos para identificar los posibles problemas que afectan al rendimiento del modelo.

Siga este procedimiento para crear un informe de información y calidad de los datos sobre un conjunto de datos completo.

Obtención de un informe sobre todo el conjunto de datos

1. Elija el icono situado junto al nodo Quitar columnas.

2. Elija Obtener información sobre los datos.
3. En Nombre del análisis, especifique un nombre para el informe.
4. En Tipo de problema, seleccione Regresión.
5. En Columna de destino, seleccione Importe del recorrido.
6. En Tamaño de datos, seleccione Conjunto de datos completo.
7. Seleccione Crear.

Esta es una imagen del informe de información:



Se muestran los problemas siguientes:

- Filas duplicadas
- Objetivo sesgado

Las filas duplicadas pueden provocar fuga de datos, ya que el modelo queda expuesto a los mismos datos durante el entrenamiento y las pruebas. Pueden producir métricas de rendimiento demasiado optimistas. Al eliminar filas duplicadas, se garantiza que el modelo se entrene con instancias únicas, lo que reduce el riesgo de fuga de datos y mejora la capacidad del modelo para generalizar.

Una distribución sesgada de las variables objetivo, en este caso, la columna del Importe del recorrido, puede dar lugar a clases desequilibradas, y el modelo podría sesgarse hacia la clase mayoritaria. Esto puede provocar un bajo rendimiento en las clases minoritarias, lo que resulta particularmente problemático en escenarios en los que es importante predecir con precisión instancias poco frecuentes o infrarrepresentados.

Solución de problemas de calidad de los datos

Para abordar estos problemas y preparar el conjunto de datos para el modelado, puede buscar las siguientes transformaciones y aplicarlas:

1. Quite los duplicados mediante la transformación Administrar filas.
2. Controle los valores atípicos en la columna Importe del recorrido utilizando los Valores atípicos numéricos de desviación estándar robusta.
3. Gestione valores atípicos en las columnas Distancia del recorrido y Duración del recorrido utilizando los Valores atípicos numéricos de desviación estándar.
4. Use la Codificación categórica para codificar las columnas Id. de código de importe, Tipo de pago, Indicador adicional e Indicador de peaje como flotantes.

Si no está seguro de cómo aplicar una transformación, consulte Indique el año y la hora del día.

Al abordar estos problemas de calidad de los datos y aplicar las transformaciones adecuadas, puede mejorar la idoneidad del conjunto de datos para modelado.

Verificación de la calidad de los datos y la exactitud del modelo rápido

Tras aplicar las transformaciones para abordar problemas de calidad de los datos, como eliminación de filas duplicadas, creamos nuestro informe final de información y calidad de los datos. Este informe ayuda a comprobar que las transformaciones aplicadas han resuelto los problemas y que el conjunto de datos se encuentra ahora en un estado adecuado para el modelado.

Al revisar el informe final de información y calidad de los datos es de esperar que no se detecte ningún problema importante en la calidad de los datos. El informe debería indicar que:

- La variable objetivo ya no está sesgada
- No hay valores atípicos ni filas duplicadas

Además, el informe debe proporcionar una puntuación del modelo rápido basada en un modelo entrenado de referencia en el conjunto de datos transformado. Esta puntuación sirve de indicador inicial de la exactitud y el rendimiento potenciales del modelo.

Siga este procedimiento para crear el informe de información y calidad de los datos.

Creación del informe de información y calidad de los datos

1. Elija el icono situado junto al nodo Quitar columnas.
2. Elija Obtener información sobre los datos.
3. En Nombre del análisis, especifique un nombre para el informe.
4. En Tipo de problema, seleccione Regresión.
5. En Columna de destino, seleccione Importe del recorrido.
6. En Tamaño de datos, seleccione Conjunto de datos completo.
7. Seleccione Crear.

División de los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba.

Para entrenar un modelo y evaluar su rendimiento, utilizamos la transformación de Dividir datos para dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba.

De forma predeterminada, SageMaker Canvas usa una división aleatoria, pero también puede usar los siguientes tipos de divisiones:

- Ordenada
- Estratificada
- División por clave

Puede cambiar el Porcentaje de división o añadir divisiones.

En este tutorial, utilice la configuración predeterminada en la división. Debe hacer doble clic en el conjunto de datos para ver su nombre. El conjunto de datos de entrenamiento tiene el nombre Conjunto de datos (entrenamiento).

Junto al nodo de Codificación ordinal, aplique la transformación Dividir datos.

Entrenamiento del modelo

Después de dividir los datos, puede entrenar un modelo. Este modelo aprende de los patrones de los datos. Puede usarlo para hacer predicciones o descubrir información.

SageMaker Canvas tiene compilaciones rápidas y compilaciones estándar. Utilice una compilación estándar para entrenar el modelo con mejor rendimiento sobre los datos.

Antes de empezar a entrenar un modelo, primero debe exportar el conjunto de datos de entrenamiento como un conjunto de datos de SageMaker Canvas.

Importación del conjuntos de datos

1. Junto al nodo del conjunto de datos de entrenamiento, elija el icono y seleccione Exportar.
2. Seleccione el conjunto de datos de SageMaker Canvas.
3. Elija Exportar para exportar el conjunto de datos.

Después de crear un conjunto de datos, puede entrenar un modelo en el conjunto de datos de SageMaker Canvas que ha creado. Para obtener más información sobre el entrenamiento de un modelo, consulte Creación de un modelo de predicción numérica o categórica personalizado.

Evaluación del modelo y predicciones

Después de entrenar el modelo de machine learning, es fundamental evaluar su rendimiento para garantizar que cumpla sus requisitos y funcione bien con datos no vistos. Amazon SageMaker Canvas proporciona una interfaz fácil de usar para evaluar la precisión del modelo, revisar sus predicciones y obtener información sobre sus puntos fuertes y débiles. Puede utilizar la información obtenida para tomar decisiones informadas sobre su implementación y las posibles áreas de mejora.

Siga este procedimiento para evaluar un modelo antes de implementarlo.

Para evaluar un modelo

1. Seleccione Mis modelos.
2. Elija el modelo que ha creado.
3. En Versiones, seleccione la versión correspondiente al modelo.

Ahora puede ver las métricas de evaluación del modelo.

Después de crear el modelo, puede hacer predicciones a partir de nuevos datos. Estamos usando el conjunto de datos de prueba que hemos creado.

Para usar el conjunto de datos de prueba para las predicciones, debemos convertirlo en un conjunto de datos de SageMaker Canvas. El conjunto de datos de SageMaker Canvas está en un formato que el modelo puede interpretar.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un conjunto de datos de SageMaker Canvas a partir del conjunto de datos de prueba.

Para crear un conjunto de datos de SageMaker Canvas

1. Junto al Conjunto de datos (prueba), elija el icono de radio.
2. Seleccione Exportar.
3. Seleccione el conjunto de datos de SageMaker Canvas.
4. En Nombre del conjunto de datos, especifique el nombre del conjunto de datos.
5. Seleccione Exportar.

Siga este procedimiento para hacer predicciones. Se da por sentado que todavía se encuentra en la página Analizar.

Predicciones sobre el conjunto de datos de prueba

1. Elija Predecir.
2. Elija Manual.
3. Seleccione el conjunto de datos que ha exportado.
4. Elija Generar predicciones.
5. Cuando SageMaker Canvas haya terminado de generar predicciones, selecciona el icono situado a la derecha del conjunto de datos.
6. Seleccione Vista previa para ver las predicciones.

Implementación de un modelo

Una vez evaluado el modelo, puede implementarlo en un punto de conexión. Puede enviar solicitudes al punto de conexión para obtener predicciones.

Siga este procedimiento para implementar un modelo. Se da por sentado que todavía se encuentra en la página Predecir.

Implementación de un modelo

1. Elija Implementar.
2. Elija Crear implementación.

3. Elija Implementar.

Limpieza

Ha completado correctamente el tutorial. Para evitar incurrir en cargos adicionales, elimine los recursos que ya no utilice.

Utilice el procedimiento siguiente para eliminar el punto de conexión que ha creado. Se da por sentado que todavía se encuentra en la página Implementar.

Para eliminar un punto de conexión

1. Seleccione el botón de opción situado a la derecha de la implementación.
2. Seleccione Eliminar implementación.
3. Elija Eliminar.

Después de eliminar la implementación, elimine los conjuntos de datos que creó en SageMaker Canvas. Siga este procedimiento para eliminar los conjuntos de datos.

Eliminación de los conjuntos de datos

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Conjuntos de datos.
2. Seleccione el conjunto de datos que ha analizado y el conjunto de datos sintético utilizado para predicciones.
3. Elija Eliminar.

Para evitar incurrir en cargos adicionales, debe cerrar sesión en Canvas. SageMaker Para obtener más información, consulte Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas.

Administración de permisos y configuración de Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI)

En las siguientes páginas se explica cómo los administradores de TI pueden configurar Amazon SageMaker Canvas y conceder permisos a los usuarios de sus organizaciones. Aprenderá a configurar el almacenamiento, gestionar el cifrado de datos y controlar el acceso a funciones específicas VPCs, como los modelos básicos de IA generativa, a integrarse con otros AWS servicios,

como Amazon Redshift, etc. Si sigue estos pasos, puede personalizar SageMaker Canvas para sus usuarios en función de los requisitos específicos de su organización.

También puede configurar SageMaker Canvas para sus usuarios con AWS CloudFormation. Para obtener más información, consulte AWS:: SageMaker AI: :App en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

Temas

- Concesión a sus usuarios de permisos para cargar sus archivos de forma local
- Configure SageMaker Canvas para sus usuarios
- Configurar el almacenamiento de Amazon S3
- Concesión de permisos para el almacenamiento de Amazon S3 entre cuentas
- Concesión de permisos a los usuarios para usar datos de gran tamaño durante todo el ciclo de vida de ML
- Cifre sus datos de SageMaker Canvas con AWS KMS
- Guarde los datos de las aplicaciones de SageMaker Canvas en su propio espacio de IA SageMaker
- Concesión de permisos a sus usuarios para crear modelos personalizados de predicción de imágenes y textos
- Concesión de permisos a los usuarios para usar características de Amazon Bedrock e IA generativa en Canvas
- Actualice SageMaker Canvas para sus usuarios
- Solicitud de un aumento de cuota
- Concesión a los usuarios de permisos para importar datos de Amazon Redshift
- Otorgue a sus usuarios permisos para enviar predicciones a Quick
- Administración de aplicaciones
- Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet
- Configure las conexiones a las fuentes de datos con OAuth

Concesión a sus usuarios de permisos para cargar sus archivos de forma local

Si sus usuarios están cargando archivos desde sus máquinas locales a SageMaker Canvas, debe adjuntar una configuración CORS (intercambio de recursos de origen cruzado) al bucket de Amazon

S3 que estén utilizando. Al configurar o editar el dominio o el perfil de usuario de SageMaker AI, puede especificar una ubicación de Amazon S3 personalizada o la ubicación predeterminada, que es un bucket de Amazon S3 creado por SageMaker IA con un nombre que utiliza el siguiente patrón:`s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`. SageMaker Canvas añade los datos de sus usuarios al depósito cada vez que suben un archivo.

Para conceder a los usuarios permisos para cargar archivos locales en el bucket, puede asociar una configuración de CORS mediante uno de los siguientes procedimientos. Puedes usar el primer método al editar la configuración de tu dominio, en el que puedes permitir que SageMaker AI adjunte la configuración del CORS al depósito por ti. También puede utilizar el primer método para editar un perfil de usuario dentro de un dominio. El segundo método es el manual, en el que puede asociar usted mismo la configuración de CORS al bucket.

SageMaker Método de configuración del dominio de AI

Para conceder a sus usuarios permisos para cargar archivos locales, puede editar la configuración de la aplicación de Canvas en la configuración del dominio. Esto adjunta una configuración de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) al depósito Amazon S3 de la configuración de almacenamiento de Canvas y otorga a todos los usuarios del dominio permiso para cargar archivos locales en Canvas. SageMaker De forma predeterminada, la opción de permisos está activada al configurar un nuevo dominio, pero puede activarla y desactivarla según sea necesario.

> **Note**
>
> Si tiene una configuración de CORS existente en el bucket de Amazon S3 de configuración de almacenamiento, al activar la opción de carga de archivos locales sobrescribe la configuración existente con la nueva configuración.

El siguiente procedimiento muestra cómo puede activar esta opción editando la configuración del dominio en la SageMaker consola AI.

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione su dominio.
4. En la página de detalles del dominio, elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
5. Vaya a la sección Canvas y seleccione Editar.

6. Active el conmutador Habilitar carga de archivos locales. Se asociará la configuración de CORS y se otorgarán permisos de carga de archivos locales.
7. Seleccione Enviar.

Los usuarios del dominio especificado ahora deberían tener permisos de carga de archivos locales.

También puede conceder permisos a perfiles de usuario específicos en un dominio siguiendo el procedimiento anterior y accediendo a la configuración del perfil de usuario en lugar de la configuración general del dominio.

Método con bucket de Amazon S3

Si desea adjuntar manualmente la configuración de CORS al bucket de Amazon S3 de SageMaker AI, utilice el siguiente procedimiento.

1. Inicie sesión en https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Seleccione el bucket. Si su dominio usa el bucket predeterminado creado por SageMaker AI, el nombre del bucket usa el siguiente patrón:`s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`.
3. Elija Permisos.
4. Vaya a Uso compartido de recursos entre orígenes (CORS).
5. Elija Editar.
6. Añada la política de CORS siguiente.

```
[
    {
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "POST"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "*"
        ],
        "ExposeHeaders": []
    }
```

```
]
```

7. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

En el procedimiento anterior, la política de CORS debe tener `"POST"` enumerado bajo `AllowedMethods`.

Una vez realizado el procedimiento, debería tener:

- Un rol de IAM asignado a cada uno de sus usuarios.
- Permisos de tiempo de ejecución de Amazon SageMaker Studio Classic para cada uno de sus usuarios. SageMaker Canvas usa Studio Classic para ejecutar los comandos de sus usuarios.
- Si los usuarios cargan archivos desde sus máquinas locales, se asocia una política de CORS a su bucket de Amazon S3.

Si sus usuarios siguen sin poder cargar los archivos locales después de actualizar la política de CORS, es posible que el navegador esté almacenando en caché la configuración de CORS de un intento de carga anterior. Si tienen problemas, pídales que borren la memoria caché del navegador y que lo intenten de nuevo.

Configure SageMaker Canvas para sus usuarios

Para configurar Amazon SageMaker Canvas, haz lo siguiente:

- Crea un dominio de Amazon SageMaker AI.
- Creación de perfiles de usuario para el dominio
- Configure el inicio de sesión único de Okta (SSO de Okta) para sus usuarios.
- Active el uso compartido de enlaces para los modelos.

Utilice el inicio de sesión único de Okta (Okta SSO) para conceder a sus usuarios acceso a Amazon Canvas. SageMaker SageMaker Canvas admite los métodos de SSO de SAML 2.0. Las siguientes secciones le guían por los procedimientos para configurar el SSO de Okta.

Para configurar un dominio, consulte Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI y siga las instrucciones para configurar su dominio mediante la autenticación de IAM. Puede utilizar la siguiente información como ayuda para completar el procedimiento de la sección:

- Puede omitir el paso relativo a la creación de proyectos.
- No es necesario proporcionar acceso a buckets de Amazon S3 adicionales. Sus usuarios pueden usar el bucket predeterminado que proporcionamos cuando creamos un rol.
- Para permitir que sus usuarios puedan compartir sus cuadernos con los científicos de datos, active la Configuración de uso compartido del bloc de notas.
- Utilice Amazon SageMaker Studio Classic, versión 3.19.0 o posterior. Para obtener información sobre la actualización de Amazon SageMaker Studio Classic, consulteCierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

Utilice el siguiente procedimiento para configurar Okta. Para todos los procedimientos siguientes, especifique el mismo rol de IAM para *IAM-role*.

Añada la aplicación SageMaker Canvas a Okta

Configure el método de inicio de sesión para Okta.

1. Inicia sesión en el panel de administración de Okta.
2. Elija Agregar aplicación. Busque Federación de cuentas de AWS .
3. Elija Añadir.
4. Opcional: cambia el nombre a Amazon SageMaker Canvas.
5. Elija Siguiente.
6. Seleccione SAML 2.0 como método de Inicio de sesión.
7. Seleccione Metadatos de proveedor de identidades para abrir el archivo XML de metadatos. Guarde el archivo localmente.
8. Seleccione Listo.

Configure la federación de identificadores en IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) es el AWS servicio que utiliza para acceder a su AWS cuenta. Puedes acceder a él a AWS través de una cuenta de IAM.

1. Inicia sesión en la AWS consola.
2. Elija AWS Identity and Access Management (IAM).
3. Elija Proveedores de identidades.

4. Elija Crear proveedor.
5. En Configurar proveedor, especifique lo siguiente:
   - Tipo de proveedor: en la lista desplegable, elija SAML.
   - Nombre del proveedor: especifique Okta.
   - Documento de metadatos: cargue el documento XML que ha guardado localmente en el paso 7 de Añada la aplicación SageMaker Canvas a Okta.
6. Busque su proveedor de identidades en Proveedores de identidades. Copie su valor de ARN de proveedor.
7. Para Roles, elija el rol de IAM que vaya a utilizar para acceder al SSO de Okta.
8. En la pestaña Relaciones de confianza para el rol de IAM, seleccione Editar relación de confianza.
9. Modifique la política de relaciones de confianza de IAM especificando el valor del ARN del proveedor que ha copiado y agregue la siguiente política:

   JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/Okta"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```
          "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/Okta"
        },
        "Action": [
          "sts:SetSourceIdentity"
        ]
      }
    ]
  }
```

10. En Permisos, agregue la siguiente política:

    JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Sid": "AmazonSageMakerPresignedUrlPolicy",
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
           ],
           "Resource": "*"
       }
  ]
}
```

Configura SageMaker Canvas en Okta

Configure Amazon SageMaker Canvas en Okta mediante el siguiente procedimiento.

Para configurar Amazon SageMaker Canvas para usar Okta, sigue los pasos de esta sección. Debe especificar nombres de usuario únicos para cada SageMakerStudioProfileNamecampo. Por ejemplo, puede utilizar `user.login` como valor. Si el nombre de usuario es diferente del nombre del perfil de SageMaker Canvas, elija un atributo de identificación única diferente. Por ejemplo, puede usar el número de identificación de un empleado como nombre de perfil.

Para ver un ejemplo de los valores que puede configurar para los Atributos, consulte el código que sigue al procedimiento.

1. En Directorio, seleccione Grupos.
2. Agregue un grupo con el siguiente patrón: `sagemaker#canvas#`*`IAM-role`*`#`*`AWS-account-id`*.
3. En Okta, abra la configuración de integración de la aplicación de Federación de cuentas de AWS .
4. Seleccione Iniciar sesión en la aplicación AWS Account Federation.
5. Elija Editar y especifique lo siguiente:
   - SAML 2.0
   - Estado de retransmisión predeterminado: https://*`Region`*.console.aws.amazon. com/sagemaker/home? región= *`Region`* #/studio/canvas/open. *`StudioId`* Puedes encontrar el ID de Studio Classic en la consola: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
6. Seleccione Atributos.
7. En los SageMakerStudioProfileNamecampos, especifique valores únicos para cada nombre de usuario. Los nombres de usuario deben coincidir con los nombres de usuario que haya creado en la consola de AWS .

```
Attribute 1:
Name: https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:SageMakerStudioUserProfileName
Value: ${user.login}

Attribute 2:
Name: https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys
Value: {"SageMakerStudioUserProfileName"}
```

8. Seleccione el Tipo de entorno. Elija AWS normal.
   - Si su tipo de entorno no aparece en la lista, puede configurar la URL de ACS en el campo URL de ACS. Si su tipo de entorno aparece en la lista, no es necesario que introduzca la URL de ACS
9. Para el ARN del proveedor de identidades, especifique el ARN que utilizó en el paso 6 del procedimiento anterior.

10. Especifique una Duración de sesión.
11. Elija Unir todos los roles.
12. Active Usar mapeo de grupos especificando los siguientes campos:
    - Filtro de aplicaciones: `okta`
    - Filtro de grupo: `^aws\#\S+\#(?IAM-role[\w\-]+)\#(?accountid\d+)$`
    - Patrón de valores de rol: `arn:aws:iam::$accountid:saml-provider/Okta,arn:aws:iam::$accountid:role/IAM-role`
13. Seleccione Guardar/Siguiente.
14. En Asignaciones, asigne la aplicación al grupo que ha creado.

Agregar políticas opcionales sobre el control de acceso en IAM

En IAM, puede aplicar la siguiente política al usuario administrador que crea los perfiles de usuario.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateSageMakerStudioUserProfilePolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:CreateUserProfile",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "studiouserid"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Si decide agregar la política anterior al usuario administrador, debe utilizar los siguientes permisos deConfigure la federación de identificadores en IAM.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Sid": "AmazonSageMakerPresignedUrlPolicy",
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
           ],
           "Resource": "*",
           "Condition": {
                  "StringEquals": {
                      "sagemaker:ResourceTag/studiouserid": "${aws:PrincipalTag/
SageMakerStudioUserProfileName}"
                  }
            }
      }
  ]
}
```

Configurar el almacenamiento de Amazon S3

Al configurar la aplicación SageMaker Canvas, la ubicación de almacenamiento predeterminada para los artefactos del modelo, los conjuntos de datos y otros datos de la aplicación es un depósito de Amazon S3 que crea Canvas. Este bucket predeterminado de Amazon S3 sigue el patrón de nomenclatura `s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}` y existe en la misma región que su aplicación de Canvas. Sin embargo, puede personalizar la ubicación de almacenamiento y especificar su propio bucket de Amazon S3 para almacenar los datos de la aplicación de Canvas. Es posible que desee utilizar su propio bucket de Amazon S3 para almacenar los datos de las aplicaciones por alguna de las siguientes razones:

- Su organización tiene convenciones de nomenclatura internas para los buckets de Amazon S3.

- Desea habilitar el acceso entre cuentas a los artefactos del modelo u otros datos de Canvas.
- Desea cumplir con las directrices de seguridad internas, como restringir a los usuarios a buckets específicos de Amazon S3 o artefactos de modelos.
- Desea mejorar la visibilidad y el acceso a los registros generados por Canvas, independientemente de la AWS consola o de SageMaker Studio Classic.

Al especificar su propio bucket de Amazon S3, puede tener un mayor control sobre su propio almacenamiento y cumplir con las normas de su organización.

Para empezar, puede crear un nuevo dominio o perfil de usuario de SageMaker IA, o bien actualizar un dominio o perfil de usuario existente. Tenga en cuenta que la configuración del perfil de usuario anula la configuración en el nivel de dominio. Por ejemplo, puede utilizar la configuración de bucket predeterminada en el dominio, pero puede especificar un bucket de Amazon S3 personalizado para un usuario individual. Tras especificar su propio bucket de Amazon S3 para el dominio o el perfil de usuario, Canvas crea una subcarpeta llamada `Canvas/<UserProfileName>` en la URI de Amazon S3 de entrada y guarda todos los artefactos generados en la aplicación de Canvas en esta subcarpeta.

> **Important**
>
> Si actualiza un dominio o perfil de usuario existente, ya no tendrá acceso a sus artefactos de Canvas desde la ubicación anterior. Sus archivos siguen en la antigua ubicación de Amazon S3, pero ya no puede verlos desde Canvas. La nueva configuración entrará en vigor la próxima vez que inicie sesión en la aplicación.

Para obtener más información sobre cómo conceder acceso entre cuentas a su bucket de Amazon S3, consulte Concesión de permisos de objetos entre cuentas en la Guía del usuario de Amazon S3.

En las siguientes secciones se describe cómo especificar un bucket de Amazon S3 personalizado para la configuración de almacenamiento de Canvas. Si estás configurando un nuevo dominio de SageMaker IA (o un nuevo usuario en un dominio), usa el Método de configuración de nuevo dominio o elNuevo método de configuración del perfil de usuario. Si ya tiene un perfil de usuario de Canvas y desea actualizar la configuración de almacenamiento del perfil, utilice Método de usuario existente.

Antes de empezar

Si está especificando un URI de Amazon S3 de una AWS cuenta diferente o si utiliza un bucket cifrado con AWS KMS, debe configurar los permisos antes de continuar. Debe conceder permisos de AWS IAM para garantizar que Canvas pueda descargar y cargar objetos desde y hacia su bucket. Para obtener información sobre cómo conceder permisos, consulte Concesión de permisos para el almacenamiento de Amazon S3 entre cuentas.

Además, el URI final de Amazon S3 para la carpeta de entrenamiento en su ubicación de almacenamiento de Canvas debe tener 128 caracteres o menos. El URI final de Amazon S3 consiste en la ruta de su bucket `s3://<your-bucket-name>/<folder-name>/` más la ruta que Canvas agrega a su bucket: `Canvas/<user-profile-name>/Training`. Por ejemplo, una ruta aceptable que tenga menos de 128 caracteres es `s3://<amzn-s3-demo-bucket>/<machine-learning>/Canvas/<user-1>/Training`.

Método de configuración de nuevo dominio

Si está configurando un nuevo dominio y una nueva aplicación de Canvas, utilice esta sección para configurar la ubicación de almacenamiento en el nivel de dominio. Esta configuración se aplica a todos los usuarios nuevos que cree en el dominio, a menos que especifique una ubicación de almacenamiento diferente para los perfiles de usuario individuales.

Al realizar una Configuración estándar para su dominio, en la página Paso 3: configuración de aplicaciones: opcional, utilice el siguiente procedimiento para la sección Canvas:

1. Para la Configuración de almacenamiento de Canvas, haga lo siguiente:
    a. Seleccione Administrado por el sistema si desea establecer la ubicación en el depósito de SageMaker IA predeterminado que sigue el patróns`3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`.
    b. Seleccione Personalizado S3 para especificar su propio bucket de Amazon S3 como ubicación de almacenamiento. A continuación, introduzca el URI de Amazon S3.
    c. (Opcional) Para la Clave de cifrado, especifique una clave KMS para cifrar los artefactos de Canvas almacenados en la ubicación especificada.
2. Termine de configurar el dominio y seleccione Enviar.

Su dominio ahora está configurado para usar la ubicación de Amazon S3 que especificó para el almacenamiento de aplicaciones de SageMaker Canvas.

Nuevo método de configuración del perfil de usuario

Si va a configurar un nuevo perfil de usuario en su dominio, utilice esta sección para configurar la ubicación de almacenamiento del usuario. Esta configuración anula la configuración en el nivel del dominio.

Al agregar un perfil de usuario a su dominio, para Paso 2: configuración de aplicaciones, utilice el siguiente procedimiento para la sección Canvas:

1. Para la Configuración de almacenamiento de Canvas, haga lo siguiente:
    a. Seleccione Administrado por el sistema si desea establecer la ubicación en el depósito predeterminado creado por SageMaker IA que sigue el patrón `s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`.
    b. Seleccione Personalizado S3 para especificar su propio bucket de Amazon S3 como ubicación de almacenamiento. A continuación, introduzca el URI de Amazon S3.
    c. (Opcional) Para la Clave de cifrado, especifique una clave KMS para cifrar los artefactos de Canvas almacenados en la ubicación especificada.
2. Termine de configurar el perfil de usuario y elija Enviar.

Su perfil de usuario ahora está configurado para usar la ubicación de Amazon S3 que especificó para el almacenamiento de aplicaciones de SageMaker Canvas.

Método de usuario existente

Si ya tiene un perfil de usuario de Canvas y desea actualizar la ubicación de almacenamiento de Amazon S3, puede editar la configuración del dominio de SageMaker IA o del perfil de usuario. Este cambio entrará en vigor la próxima vez que inicie sesión en la aplicación de Canvas.

> **Note**
>
> Al cambiar la ubicación de almacenamiento de una aplicación de Canvas existente, pierde el acceso a sus artefactos de Canvas desde la ubicación de almacenamiento anterior. Los artefactos siguen almacenados en la antigua ubicación de Amazon S3, pero ya no puede verlos desde Canvas.

Recuerde que la configuración del perfil de usuario anula la configuración general del dominio, por lo que puede actualizar la ubicación de almacenamiento de Amazon S3 para perfiles de

usuario específicos sin cambiarla para todos los usuarios. Puede actualizar la configuración de almacenamiento de un dominio o usuario existente mediante los siguientes procedimientos.

Update an existing domain

Siga este procedimiento para actualizar la configuración de almacenamiento de un dominio.

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione su dominio.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
6. Desplácese hacia abajo hasta la sección Canvas y, a continuación, elija Editar.
7. Se abre la página Editar la configuración de Canvas. En Configuración de almacenamiento de Canvas, haga lo siguiente:
   a. Selecciona Sistema gestionado si quieres establecer la ubicación en el depósito predeterminado creado por SageMaker IA que sigue el patrón `s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`.
   b. Seleccione Personalizado S3 para especificar su propio bucket de Amazon S3 como ubicación de almacenamiento. A continuación, introduzca el URI de Amazon S3.
   c. (Opcional) Para la Clave de cifrado, especifique una clave KMS para cifrar los artefactos de Canvas almacenados en la ubicación especificada.
8. Finalice cualquier otra modificación que desee realizar en el dominio y, a continuación, pulse Enviar para guardar los cambios.

Update an existing user profile

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar la configuración de almacenamiento de un perfil de usuario.

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de Dominios, seleccione su dominio.
5. De la lista de usuarios del dominio, elija el usuario cuya configuración desee editar.

6. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
7. En el panel de navegación, elija Configuración de Canvas.
8. Para la Configuración de almacenamiento de Canvas, haga lo siguiente:
    a. Selecciona Gestionado por el sistema si quieres establecer la ubicación en el depósito de SageMaker IA predeterminado que sigue el patrón `s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`.
    b. Seleccione Personalizado S3 para especificar su propio bucket de Amazon S3 como ubicación de almacenamiento. A continuación, introduzca el URI de Amazon S3.
    c. (Opcional) Para la Clave de cifrado, especifique una clave KMS para cifrar los artefactos de Canvas almacenados en la ubicación especificada.
9. Finalice cualquier otra modificación que desee realizar en el perfil de usuario y, a continuación, pulse Enviar para guardar los cambios.

Ahora debería actualizarse la ubicación de almacenamiento de su perfil de usuario de Canvas. La próxima vez que inicie sesión en la aplicación de Canvas, recibirá una notificación de que la ubicación de almacenamiento se ha actualizado. Perderá el acceso a cualquier artefacto anterior que haya creado en Canvas. Puede seguir accediendo a los archivos en Amazon S3, pero ya no podrá verlos en Canvas.

Concesión de permisos para el almacenamiento de Amazon S3 entre cuentas

Al configurar su dominio o perfil de usuario de SageMaker IA para que los usuarios accedan a SageMaker Canvas, debe especificar una ubicación de almacenamiento de Amazon S3 para los artefactos de Canvas. Estos artefactos incluyen copias guardadas de sus conjuntos de datos de entrada, artefactos de modelo, predicciones y otros datos de aplicaciones. Puede usar el depósito predeterminado de Amazon S3 creado por SageMaker IA o puede personalizar la ubicación de almacenamiento y especificar su propio depósito para almacenar los datos de la aplicación Canvas.

Puede especificar un bucket de Amazon S3 en otra AWS cuenta para almacenar sus datos de Canvas, pero primero debe conceder permisos entre cuentas para que Canvas pueda acceder al bucket.

En las siguientes secciones se describe cómo conceder permisos a Canvas para cargar y descargar objetos desde y hacia un bucket de Amazon S3 de otra cuenta. Hay permisos adicionales para cuando su depósito está cifrado con AWS KMS.

Requisitos

Antes de comenzar, revise los siguientes requisitos:

- Los buckets multicuenta de Amazon S3 (y cualquier AWS KMS clave asociada) deben estar en la misma AWS región que el dominio de usuario o el perfil de usuario de Canvas.
- El URI final de Amazon S3 para la carpeta de entrenamiento en su ubicación de almacenamiento de Canvas debe tener 128 caracteres o menos. El URI final de S3 consiste en la ruta de su bucket `s3://<your-bucket-name>/<folder-name>/` más la ruta que Canvas agrega a su bucket: `Canvas/<user-profile-name>/Training`. Por ejemplo, una ruta aceptable que tenga menos de 128 caracteres es `s3://<amzn-s3-demo-bucket>/<machine-learning>/Canvas/<user-1>/Training`.

Permisos para los buckets de Amazon S3 entre cuentas

En la siguiente sección se describen los pasos básicos para conceder los permisos necesarios para que Canvas pueda acceder a su bucket de Amazon S3 desde otra cuenta. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el Ejemplo 2: Propietario del bucket que concede permisos de bucket entre cuentas en la Guía del usuario de Amazon S3.

1. Cree un bucket de Amazon S3, `bucketA`, en la cuenta A.
2. El usuario de Canvas existe en otra cuenta llamada Cuenta B. En los siguientes pasos, denominamos el rol de IAM del usuario de Canvas como `roleB` la Cuenta B.

   Conceda permiso al rol de IAM `roleB` de la cuenta B para descargar (`GetObject`) y cargar (`PutObject`) objetos desde y hacia `bucketA` en la cuenta A asociando una política de IAM.

   Para limitar el acceso a la carpeta de un bucket específico, defina el nombre de la carpeta en el elemento del recurso, por ejemplo `arn:aws:s3:::<bucketA>/FolderName/*`. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo utilizar las políticas de IAM para conceder acceso específico para un usuario a carpetas específicas?

   > **Note**
   >
   > Las acciones en el nivel de bucket, como `GetBucketCors` y `GetBucketLocation`, deben agregarse a los recursos de nivel de bucket, no a las carpetas.

En el siguiente ejemplo de política de IAM se conceden los permisos necesarios para que `roleB` acceda a los objetos en `bucketA`:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucketA/FolderName/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucketA"
            ]
        }
    ]
}
```

3. Configure la política de bucket para `bucketA` en la cuenta A para conceder permisos al rol de IAM `roleB` en la cuenta B.

> **Note**
>
> Los administradores también deben desactivar la opción Bloquear todo el acceso público en la sección Permisos del bucket.

A continuación, se muestra un ejemplo de política de bucket para que `bucketA` conceda los permisos necesarios a `roleB`:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/roleB"
            },
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucketA/FolderName/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/roleB"
            },
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucketA"
        }
    ]
}
```

Tras configurar los permisos anteriores, su perfil de usuario de Canvas en la cuenta B ahora puede usar el bucket de Amazon S3 de la cuenta A como ubicación de almacenamiento de los artefactos de Canvas.

Permisos para buckets de Amazon S3 multicuenta cifrados con AWS KMS

El siguiente procedimiento le muestra cómo conceder los permisos necesarios para que Canvas pueda acceder a su bucket de Amazon S3 en otra cuenta que esté cifrada con AWS KMS. Los pasos son similares a los del procedimiento anterior, pero con permisos adicionales. Para obtener más información acerca de cómo proporcionar acceso a una clave KMS entre cuentas, consulte Permitir a los usuarios de otras cuentas utilizar una clave KMS en la Guía para desarrolladores de AWS KMS .

1. Cree un bucket de Amazon S3, `bucketA` y una clave de Amazon S3 KMS `s3KmsInAccountA` en la cuenta A.
2. El usuario de Canvas existe en otra cuenta llamada Cuenta B. En los siguientes pasos, denominamos el rol de IAM del usuario de Canvas como `roleB` la Cuenta B.

   Conceda permiso al rol de IAM `roleB` en la Cuenta B para hacer lo siguiente:

   - Descargar (`GetObject`) y cargar (`PutObject`) objetos desde y hacia `bucketA` en la Cuenta A.
   - Acceda a la AWS KMS clave `s3KmsInAccountA` en la cuenta A.

   En el siguiente ejemplo de política de IAM se conceden los permisos necesarios para que `roleB` acceda a los objetos en `bucketA` y use la clave KMS `s3KmsInAccountA`:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::bucketA/FolderName/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucketA"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "kms:DescribeKey",
                "kms:CreateGrant",
                "kms:RetireGrant",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
s3KmsInAccountA"
        }
    ]
}
```

3. Configure la política de bucket para `bucketA` y la política de claves para `s3KmsInAccountA` en la cuenta A para conceder permisos al rol de IAM `roleB` en la cuenta B.

   A continuación, se muestra un ejemplo de política de bucket para que `bucketA` conceda los permisos necesarios a `roleB`:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/roleB"
            },
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucketA/FolderName/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/roleB"
            },
            "Action": [
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucketA"
        }
    ]
}
```

El siguiente ejemplo es una política de claves que se asocia a la clave KMS `s3KmsInAccountA` en la Cuenta A para conceder acceso a `roleB`. Para obtener más información sobre cómo crear y asociar una declaración de política de claves, consulte Creación de una política de claves en la Guía para desarrolladores de AWS KMS .

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::accountB:role/roleB"
    ]
  },
  "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:RetireGrant",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

Tras configurar los permisos anteriores, su perfil de usuario de Canvas en la cuenta B ahora puede usar el bucket cifrado de Amazon S3 de la cuenta A como ubicación de almacenamiento de los artefactos de Canvas.

Concesión de permisos a los usuarios para usar datos de gran tamaño durante todo el ciclo de vida de ML

Los usuarios de Amazon SageMaker Canvas que trabajan con conjuntos de datos de más de 10 GB en formato CSV o 2,5 GB en formato Parquet necesitan permisos específicos para el procesamiento de datos de gran tamaño. Estos permisos son esenciales para administrar datos a gran escala durante todo el ciclo de vida de machine learning. Cuando los conjuntos de datos superan los umbrales establecidos o la capacidad de memoria local de la aplicación, SageMaker Canvas utiliza Amazon EMR Serverless para un procesamiento eficiente. Esto se aplica a:

- Importación de datos: importación de conjuntos de datos grandes con muestreo aleatorio o estratificado.
- Preparación de datos: exportación de datos procesados desde Data Wrangler en Canvas a Amazon S3, a un nuevo conjunto de datos de Canvas o a un modelo de Canvas.
- Creación de modelos: entrenamiento de modelos con grandes conjuntos de datos.
- Inferencia: realización de predicciones sobre grandes conjuntos de datos.

De forma predeterminada, SageMaker Canvas usa EMR Serverless para ejecutar estos trabajos remotos con la siguiente configuración de la aplicación:

- Capacidad preinicializada: no configurada
- Límites de aplicación: capacidad máxima de 400 VCPUs, capacidad máxima simultánea de 16 V CPUs por cuenta, 3000 GB de memoria y 20000 GB de disco
- Configuración de Metastore: AWS Glue Data Catalog
- Registros de aplicaciones: almacenamiento AWS gestionado (habilitado), mediante una clave AWS de cifrado propia

- Comportamiento de la aplicación: se inicia automáticamente al enviar el trabajo y se detiene automáticamente cuando la aplicación está inactiva durante 15 minutos

Para habilitar estas capacidades de procesamiento de datos de gran tamaño, los usuarios necesitan los permisos necesarios, que se pueden conceder a través de la configuración del dominio de Amazon SageMaker AI. El método para conceder estos permisos depende de cómo se configuró inicialmente tu dominio de Amazon SageMaker AI. Abordaremos tres escenarios principales:

- Configuración rápida de dominio
- Configuración de dominio personalizada (con access/without VPC de Internet pública)
- Configuración personalizada de dominio (con VPC y sin acceso público a Internet)

Cada escenario requiere pasos específicos para garantizar que los usuarios tengan los permisos necesarios para aprovechar EMR Serverless para el procesamiento de datos de gran tamaño durante todo el ciclo de vida del aprendizaje automático en Canvas. SageMaker

Escenario 1: configuración rápida de dominio

Si utilizó la opción de configuración rápida al crear su dominio de SageMaker IA, siga estos pasos:

1. Ve a la configuración del dominio de Amazon SageMaker AI:
    a. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
    b. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios.
    c. Seleccione su dominio.
    d. Elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
    e. Desplácese hacia abajo hasta la sección Canvas y elija Editar.
2. Habilite el procesamiento de datos de gran tamaño:
    a. En la sección Configuración de procesamiento de datos de gran tamaño, active Habilitar EMR sin servidor para el procesamiento de datos de gran tamaño.
    b. Cree o seleccione un rol de EMR sin servidor:
        i. Elija Crear y usar un rol de ejecución nuevo para crear un nuevo rol de IAM que tenga una relación de confianza con EMR sin servidor y la política AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvas EMRServerless ExecutionRolePolicy asociada. Canvas asume este rol de IAM para crear trabajos de EMR sin servidor.

ii. Como alternativa, si ya tiene un rol de ejecución con una relación de confianza para EMR sin servidor, seleccione Usar un rol de ejecución existente y elija un rol en el menú desplegable.

- El rol existente debe tener un nombre que comience por el prefijo `AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-`.
- El rol que seleccione también debe tener al menos los permisos descritos en la política AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvas EMRServerless ExecutionRolePolicy.
- El rol debe tener una política de confianza de EMR sin servidor, como se muestra a continuación:

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EMRServerlessTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

3. (Opcional) Añada permisos de Amazon S3 para buckets de Amazon S3 personalizados:

   a. La política administrada de Canvas concede automáticamente permisos de lectura y escritura para los buckets de Amazon S3 con `sagemaker` o `SageMaker AI` en su nombre. También concede permisos de lectura para los objetos de los buckets personalizados de Amazon S3 con la etiqueta `"SageMaker": "true"`.

b. Para los buckets de Amazon S3 personalizados sin la etiqueta requerida, añada la siguiente política a su rol de EMR sin servidor:

c. JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ]
        }
    ]
}
```

d. Le recomendamos que restrinja los permisos a buckets de Amazon S3 específicos a los que desea que acceda Canvas.

4. Guarde los cambios y reinicie la aplicación SageMaker Canvas.

Escenario 2: configuración de dominio personalizada (con access/without VPC de Internet pública)

Si ha creado o utiliza un dominio personalizado, siga los pasos 1 a 3 del escenario 1 y, a continuación, siga estos pasos adicionales:

1. Añada permisos para la `DescribeImages` operación de Amazon ECR a su función de ejecución de Amazon SageMaker AI, ya que Canvas utiliza imágenes públicas de Docker de Amazon ECR para la preparación de datos y el entrenamiento de modelos:

   a. Inicie sesión en la AWS consola y abra la consola de IAM en. https://console.aws.amazon.com/iam/

   b. Elija Roles.

   c. En el cuadro de búsqueda, busque su función de ejecución de SageMaker IA por nombre y selecciónela.

d. Añada la siguiente política a su función de ejecución de SageMaker IA. Esto se puede hacer añadiéndola como nueva política en línea o añadiendo la declaración de política a una ya existente. Tenga en cuenta que un rol de IAM puede tener un máximo de 10 políticas asociadas.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "ECRDescribeImagesOperation",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ecr:DescribeImages",
        "Resource": [
            "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-data-wrangler-emr-
container",
            "arn:aws:ecr:*:*:repository/ap-dataprep-emr"
        ]
    }]
}
```

2. Guarde los cambios y reinicie la aplicación SageMaker Canvas.

Escenario 3: configuración personalizada de dominio (con VPC y sin acceso público a Internet)

Si ha creado o utiliza un dominio personalizado, siga todos los pasos del escenario 2 y, a continuación, siga estos pasos adicionales:

1. Asegúrese de que las subredes de VPC sean privadas:

   - Compruebe que la tabla de enrutamiento de las subredes no tenga una asignación de entrada `0.0.0.0/0` a una puerta de enlace de Internet.

2. Agregue permisos para crear interfaces de red:

   a. Al utilizar SageMaker Canvas con EMR Serverless para el procesamiento de datos a gran escala, EMR Serverless requiere la capacidad de crear Amazon EC2 para permitir la comunicación de red entre las aplicaciones EMR Serverless y sus recursos de VPC. ENIs

   b. Añada la siguiente política a su función de ejecución de Amazon SageMaker AI. Esto se puede hacer añadiéndola como nueva política en línea o añadiendo la declaración de

política a una ya existente. Tenga en cuenta que un rol de IAM puede tener un máximo de 10 políticas asociadas.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowEC2ENICreation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:CalledViaLast": "ops.emr-
serverless.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

3. (Opcional) Limite la creación de ENI a subredes específicas:

   a. Para proteger aún más la configuración restringiendo la creación de ENIs determinadas subredes dentro de la VPC, puede etiquetar cada subred con condiciones específicas.

   b. Utilice la siguiente política de IAM para garantizar que las aplicaciones EMR Serverless solo puedan crear Amazon ENIs EC2 dentro de las subredes y grupos de seguridad permitidos:

```
{
    "Sid": "AllowEC2ENICreationInSubnetAndSecurityGroupWithEMRTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
```

```
            "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
            "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/KEY": "VALUE"
            }
        }
}
```

4. Siga los pasos de la página Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet para configurar el punto de enlace de VPC para Amazon S3, que requieren EMR Serverless y otros AWS servicios que utiliza Canvas. SageMaker
5. Guarde los cambios y reinicie la aplicación de Canvas SageMaker .

Si sigue estos pasos, puede habilitar el procesamiento de datos de gran tamaño en SageMaker Canvas para varias configuraciones de dominio, incluidas aquellas con configuraciones de VPC personalizadas. Recuerde reiniciar la aplicación SageMaker Canvas después de realizar estos cambios para aplicar los nuevos permisos.

Cifre sus datos de SageMaker Canvas con AWS KMS

Es posible que tenga datos que desee cifrar mientras usa Amazon SageMaker Canvas, como la información privada de su empresa o los datos de sus clientes. SageMaker Canvas utiliza AWS Key Management Service para proteger sus datos. AWS KMS es un servicio que puede usar para crear y administrar claves criptográficas para cifrar sus datos. Para obtener más información al respecto AWS KMS, consulte AWS Key Management Servicela Guía para AWS KMS desarrolladores.

Amazon SageMaker Canvas le ofrece varias opciones para cifrar sus datos. SageMaker Canvas proporciona un cifrado predeterminado en la aplicación para tareas como la creación del modelo y la generación de información. También puede optar por cifrar los datos almacenados en Amazon S3 para proteger sus datos en reposo. SageMaker Canvas admite la importación de conjuntos de datos cifrados, por lo que puede establecer un flujo de trabajo cifrado. En las siguientes secciones, se describe cómo puede utilizar el AWS KMS cifrado para proteger sus datos al crear modelos con SageMaker Canvas.

Cifre sus datos en Canvas SageMaker

Con SageMaker Canvas, puede usar dos claves de AWS KMS cifrado diferentes para cifrar sus datos en SageMaker Canvas, que puede especificar al configurar su dominio mediante

la configuración de dominio estándar. Estas claves se especifican en los siguientes pasos de configuración de dominio:

- Paso 3: configuración de aplicaciones (opcional): al configurar la sección Configuración del almacenamiento de Canvas, puede especificar una Clave de cifrado. Se trata de una clave de KMS que SageMaker Canvas utiliza para el almacenamiento a largo plazo de objetos modelo y conjuntos de datos, que se almacenan en el depósito de Amazon S3 proporcionado para su dominio. Si va a crear una aplicación de Canvas con la CreateAppAPI, utilice el `S3KMSKeyId` campo para especificar esta clave.
- Paso 6: Configurar el almacenamiento: SageMaker Canvas utiliza una clave para cifrar el espacio privado de Amazon SageMaker Studio que se crea para la aplicación de Canvas, que incluye almacenamiento temporal de aplicaciones, visualizaciones y trabajos de computación (como la creación de modelos). Puede usar la clave AWS administrada predeterminada o especificar la suya propia. Si especifica su AWS KMS clave, los datos almacenados en el `/home/sagemaker-user` directorio se cifran con su clave. Si no especificas ninguna AWS KMS clave, los datos que contiene `/home/sagemaker-user` se cifran con una clave AWS gestionada. Independientemente de si se especifica una AWS KMS clave, todos los datos que se encuentran fuera del directorio de trabajo se cifran con una clave AWS gestionada. Para obtener más información sobre el espacio de Studio y el almacenamiento de sus aplicaciones de Canvas, consulte Guarde los datos de las aplicaciones de SageMaker Canvas en su propio espacio de IA SageMaker. Si va a crear una aplicación de Canvas con la CreateAppAPI, utilice el `KmsKeyID` campo para especificar esta clave.

Las claves anteriores pueden ser claves de KMS iguales o diferentes.

Requisitos previos

Para usar su propia clave KMS para cualquiera de los fines descritos anteriormente, primero debe conceder permiso al rol de IAM de su usuario para usar la clave. A continuación, puede especificar la clave KMS al configurar su dominio.

La forma más sencilla de conceder permiso a su rol para usar la clave es modificar la política de claves. Utilice el siguiente procedimiento para conceder a su rol los permisos necesarios.

1. Abra la consola de AWS KMS.
2. En la sección Política de claves, elija Cambiar a la vista de política.
3. Modifique la política de claves para conceder permisos para las acciones `kms:GenerateDataKey` y `kms:Decrypt` al rol de IAM. Además, si va a modificar la política

de claves que cifra el almacenamiento de sus aplicaciones de Canvas en el espacio de Studio, conceda la acción `kms:CreateGrant`. Puede agregar una instrucción similar a la siguiente:

```
{
  "Sid": "ExampleStmt",
  "Action": [
    "kms:CreateGrant", #this permission is only required for the key that encrypts
 your SageMaker Canvas application storage
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "<arn:aws:iam::111122223333:role/Jane>"
  },
  "Resource": "*"
}
```

4. Elija Guardar cambios.

El método menos preferido es modificar el rol de IAM del usuario para concederle permisos de uso o administración de la clave KMS. Si utiliza este método, la política de claves de KMS también debe permitir la administración del acceso a través de IAM. Para obtener información sobre cómo conceder permisos a una clave de KMS mediante el rol de IAM del usuario, consulte Especificación de claves KMS en declaraciones de políticas de IAM de la Guía para desarrolladores de AWS KMS .

Cifre sus datos en la aplicación SageMaker Canvas

La primera clave de KMS que puede utilizar en SageMaker Canvas se utiliza para cifrar los datos de las aplicaciones almacenados en los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y en el Amazon Elastic File System que la SageMaker IA crea en su dominio. SageMaker Canvas cifra los datos con esta clave en la aplicación subyacente y en los sistemas de almacenamiento temporal que se crean al utilizar instancias de cómputo para crear modelos y generar información. SageMaker Canvas transfiere la clave a otros AWS servicios, como el piloto automático, cada vez que SageMaker Canvas inicia trabajos con ellos para procesar sus datos.

Puede especificar esta clave configurando el `KmsKeyID` en la llamada a la API `CreateDomain` o mientras realiza la configuración del dominio estándar en la consola. Si no especifica su propia clave de KMS, SageMaker AI utiliza una clave de KMS AWS administrada predeterminada para cifrar sus datos en la SageMaker aplicación Canvas.

Para especificar su propia clave de KMS para usarla en la aplicación SageMaker Canvas a través de la consola, primero configure su dominio Amazon SageMaker AI mediante la configuración estándar. Siga este procedimiento para completar la Sección de red y almacenamiento del dominio.

1. Rellene la configuración de Amazon VPC que desee.
2. En Clave de cifrado, elija Especifique el ARN de una clave de KMS.
3. Para el ARN de KMS, introduzca el ARN de la clave de KMS, que debe tener un formato similar al siguiente: `arn:aws:kms:example-region-1:123456789098:key/111aa2bb-333c-4d44-5555-a111bb2c33dd`

Cifre los datos de SageMaker Canvas guardados en Amazon S3

La segunda clave de KMS que puede especificar se usa para los datos que SageMaker Canvas almacena en Amazon S3. Esta clave de KMS se especifica en el `S3KMSKeyId` campo de la llamada a la `CreateDomain` API o al realizar la configuración estándar del dominio en la consola de SageMaker IA. SageMaker Canvas guarda los duplicados de sus conjuntos de datos de entrada, datos de aplicaciones y modelos y datos de salida en el depósito SageMaker AI S3 predeterminado de la región para su cuenta. El patrón de nomenclatura de este depósito es`s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`, y SageMaker Canvas almacena los datos en la `Canvas/` carpeta.

1. Active la opción Habilitar el uso compartido de recursos de bloc de notas.
2. En cuanto a la Ubicación de S3 para los recursos de bloc de notas que se pueden compartir, deje la ruta predeterminada de Amazon S3. Tenga en cuenta que SageMaker Canvas no usa esta ruta de Amazon S3; esta ruta de Amazon S3 se usa para los portátiles Studio Classic.
3. En Clave de cifrado, elija Especifique el ARN de una clave de KMS.
4. Para el ARN de KMS, introduzca el ARN de la clave de KMS, que debe tener un formato similar al siguiente: `arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/111aa2bb-333c-4d44-5555-a111bb2c33dd`

Importación de conjuntos de datos cifrados desde Amazon S3

Es posible que sus usuarios tengan conjuntos de datos cifrados con una clave KMS. Si bien en la sección anterior se muestra cómo cifrar los datos en SageMaker Canvas y los datos almacenados

en Amazon S3, debe conceder permisos adicionales a la función de IAM de su usuario si quiere importar datos de Amazon S3 que ya estén cifrados con. AWS KMS

Para conceder a sus usuarios permisos para importar conjuntos de datos cifrados de Amazon S3 a SageMaker Canvas, añada los siguientes permisos a la función de ejecución de IAM que ha utilizado para el perfil de usuario.

```
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
```

Para aprender a administrar los permisos de IAM para un rol, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información sobre las claves KMS, consulte Políticas de claves de AWS Key Management Service en la Guía para desarrolladores de AWS KMS .

FAQs

Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el soporte de SageMaker Canvas AWS KMS .

P: ¿Conserva SageMaker Canvas mi clave KMS?

R: No. SageMaker Canvas puede almacenar temporalmente su clave en caché o pasarla a otros AWS servicios (como el piloto automático), pero SageMaker Canvas no conserva su clave KMS.

P: He especificado una clave KMS al configurar mi dominio. ¿Por qué no se pudo importar mi conjunto de datos a SageMaker Canvas?

R: Es posible que el rol de IAM de su usuario no tenga permisos para usar esa clave KMS. Para conceder permisos de usuario, consulte los Requisitos previos. Otro posible error es que tenga una política de bucket en su bucket de Amazon S3 que requiera el uso de una clave KMS específica que no coincida con la clave de KMS que especificó en su dominio. Asegúrese de especificar la misma clave KMS para su bucket de Amazon S3 y su dominio.

P: ¿Cómo puedo encontrar el bucket Amazon S3 de SageMaker IA predeterminado de la región para mi cuenta?

R: El bucket de Amazon S3 predeterminado sigue el patrón de nomenclatura `s3://sagemaker-{Region}-{your-account-id}`. La `Canvas/` carpeta de este depósito almacena los datos de su aplicación SageMaker Canvas.

P: ¿Puedo cambiar el bucket Amazon S3 de SageMaker IA predeterminado que se usa para almacenar datos de SageMaker Canvas?

R: No, la SageMaker IA crea este depósito por usted.

P: ¿Qué almacena SageMaker Canvas en el bucket Amazon S3 de SageMaker IA predeterminado?

R: SageMaker Canvas usa el bucket Amazon S3 de SageMaker IA predeterminado para almacenar duplicados de sus conjuntos de datos de entrada, artefactos de modelos y salidas de modelos.

P: ¿Qué casos de uso se admiten para usar claves KMS con Canvas? SageMaker

R: Con SageMaker Canvas, puede usar sus propias claves de cifrado AWS KMS para crear modelos de regresión, clasificación binaria y multiclase y previsión de series temporales, así como para realizar inferencias por lotes con su modelo.

Guarde los datos de las aplicaciones de SageMaker Canvas en su propio espacio de IA SageMaker

Los datos de su aplicación Amazon SageMaker Canvas, como los conjuntos de datos que importe y los artefactos del modelo, se almacenan en un espacio privado de Amazon SageMaker Studio. El espacio consta de un volumen de almacenamiento para los datos de las aplicaciones con 100 GB de almacenamiento por perfil de usuario, el tipo de espacio (en este caso, una aplicación de Canvas) y la imagen del contenedor de la aplicación. Al configurar Canvas y lanzar la aplicación por primera vez, la SageMaker IA crea un espacio privado predeterminado que se asigna a tu perfil de usuario y almacena tus datos de Canvas. No tiene que realizar ninguna configuración adicional para configurar el espacio, ya que la SageMaker IA crea el espacio automáticamente en su nombre. Sin embargo, si no desea utilizar el espacio predeterminado, tiene la opción de especificar un espacio que haya creado usted mismo. Esto puede resultar útil si desea aislar los datos. La siguiente página le muestra cómo crear y configurar su propio espacio de Studio para almacenar los datos de aplicaciones de Canvas.

> **Note**
>
> Solo puede configurar un espacio de Studio personalizado para nuevas aplicaciones de Canvas. No puede modificar la configuración de espacio de las aplicaciones de Canvas existentes.

Antes de empezar

Su dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI debe tener al menos 100 GB de almacenamiento para poder crear y usar la aplicación SageMaker Canvas.

Si creó su dominio a través de la consola de SageMaker IA, se aprovisiona suficiente espacio de almacenamiento de forma predeterminada y no necesita realizar ninguna acción adicional. Si has creado tu dominio o perfil de usuario con CreateDomaino CreateUserProfile APIs, asegúrate de establecer el `MaximumEbsVolumeSizeInGb` valor en 100 GB o más. Para establecer un valor de almacenamiento mayor, puedes crear un nuevo dominio o perfil de usuario, o puedes actualizar un dominio o perfil de usuario existente con UpdateDomaino UpdateUserProfile APIs.

Creación de un nuevo espacio

En primer lugar, cree un nuevo espacio de Studio que esté configurado para almacenar datos de aplicaciones de Canvas. Este es el espacio que se especifica al crear una nueva aplicación de Canvas en el siguiente paso.

Para crear un espacio, puede usar el AWS SDK para Python (Boto3) o el AWS CLI.

SDK for Python (Boto3)

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar el AWS SDK para Python (Boto3) `create_space` método para crear un espacio que pueda utilizar para las aplicaciones de Canvas. Asegúrese de especificar estos parámetros:

- `DomainId`: especifique el ID de su dominio de SageMaker IA. Para encontrar tu ID, puedes ir a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y localizar tu dominio en la sección Dominios.
- `SpaceName`: especifique un nombre para el nuevo espacio.
- `EbsVolumeSizeinGb`: especifique el tamaño del volumen de almacenamiento para su espacio (en GB). El valor mínimo es `5` y el máximo, `16384`.

- `SharingType`: especifique este campo como `Private`. Para obtener más información, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio.
- `OwnerUserProfileName`: especifique el nombre del perfil de usuario. Para encontrar los nombres de los perfiles de usuario asociados a un dominio, puedes ir a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y localizar tu dominio en la sección Dominios. En la configuración del dominio, puede ver los perfiles de usuario.
- `AppType`: especifique este campo como `Canvas`.

```
response = client.create_space(
    DomainId='<your-domain-id>',
    SpaceName='<your-new-space-name>',
    SpaceSettings={
        'AppType': 'Canvas',
        'SpaceStorageSettings': {
            'EbsStorageSettings': {
                'EbsVolumeSizeInGb': <storage-volume-size>
            }
        },
    },
    OwnershipSettings={
        'OwnerUserProfileName': '<your-user-profile>'
    },
    SpaceSharingSettings={
        'SharingType': 'Private'
    }
)
```

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar el AWS CLI `create-space` método para crear un espacio que pueda utilizar para las aplicaciones de Canvas. Asegúrese de especificar estos parámetros:

- `domain-id`: especifique el ID de su dominio. Para encontrar su ID, puede ir a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y localizar su dominio en la sección Dominios.
- `space-name`: especifique un nombre para el nuevo espacio.

- `EbsVolumeSizeinGb`: especifique el tamaño del volumen de almacenamiento para su espacio (en GB). El valor mínimo es 5 y el máximo, 16384.
- `SharingType`: especifique este campo como `Private`. Para obtener más información, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio.
- `OwnerUserProfileName`: especifique el nombre del perfil de usuario. Para encontrar los nombres de los perfiles de usuario asociados a un dominio, puedes ir a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y localizar tu dominio en la sección Dominios. En la configuración del dominio, puede ver los perfiles de usuario.
- `AppType`: especifique este campo como `Canvas`.

```
create-space
--domain-id <your-domain-id>
--space-name <your-new-space-name>
--space-settings '{
        "AppType": "Canvas",
        "SpaceStorageSettings": {
            "EbsStorageSettings": {"EbsVolumeSizeInGb": <storage-volume-size>}
        },
    }'
--ownership-settings '{"OwnerUserProfileName": "<your-user-profile>"}'
--space-sharing-settings '{"SharingType": "Private"}'
```

Ahora debería tener un espacio. Haga un seguimiento del nombre de su espacio para el siguiente paso.

Creación de una nueva aplicación de Canvas.

Después de crear un espacio, cree una nueva aplicación de Canvas que especifique el espacio como ubicación de almacenamiento.

Para crear una nueva aplicación de Canvas, puedes usar la AWS SDK para Python (Boto3) o la AWS CLI.

> **Important**
>
> Debe usar el AWS SDK para Python (Boto3) o el AWS CLI para crear su aplicación Canvas. No se admite especificar un espacio personalizado al crear aplicaciones de Canvas a través de la consola de SageMaker IA.

SDK for Python (Boto3)

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar el AWS SDK para Python (Boto3) `create_app` método para crear una nueva aplicación de Canvas. Asegúrese de especificar estos parámetros:

- `DomainId`: especifique el ID de su dominio de SageMaker IA.
- `SpaceName`: utilice el nombre del espacio que ha creado en el paso anterior.
- `AppType`: especifique este campo como `Canvas`.
- `AppName`: especifique `default` como nombre de la aplicación.

```
response = client.create_app(
    DomainId='<your-domain-id>',
    SpaceName='<your-space-name>',
    AppType='Canvas',
    AppName='default'
)
```

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar el AWS CLI `create-app` método para crear una nueva aplicación de Canvas. Asegúrese de especificar estos parámetros:

- `DomainId`: especifique el ID de su dominio de SageMaker IA.
- `SpaceName`: utilice el nombre del espacio que ha creado en el paso anterior.
- `AppType`: especifique este campo como `Canvas`.
- `AppName`: especifique `default` como nombre de la aplicación.

```
create-app
--domain-id <your-domain-id>
```

```
--space-name <your-space-name>
--app-type Canvas
--app-name default
```

Ahora debería tener una nueva aplicación de Canvas que utilice un espacio de Studio personalizado como ubicación de almacenamiento de los datos de la aplicación.

> **Important**
>
> Cada vez que elimine la aplicación de Canvas (o cierre sesión) y tenga que volver a crearla, debe proporcionar su espacio en el campo `SpaceName` para asegurarse de que lo utilice Canvas.

El espacio se asocia al perfil de usuario que especificó en la configuración del espacio. Puede eliminar su aplicación de Canvas sin eliminar el espacio y los datos almacenados en el espacio permanecerán. Los datos almacenados en su espacio solo se eliminan si elimina su perfil de usuario o si elimina el espacio directamente.

Concesión de permisos a sus usuarios para crear modelos personalizados de predicción de imágenes y textos

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En Amazon SageMaker Canvas, puede crear modelos personalizados para satisfacer sus necesidades empresariales específicas. Dos de estos tipos de modelos personalizados son la

predicción de imágenes de etiqueta única y la predicción de texto multicategoría. Los permisos para crear estos tipos de modelos están incluidos en la denominada política AWS Identity and Access Management (IAM) AmazonSageMakerCanvasFullAccess, que SageMaker AI asocia de forma predeterminada a la función de ejecución de IAM del usuario si deja activados los permisos básicos de Canvas. Si utiliza una configuración de IAM personalizada, debe añadir permisos de forma explícita al rol de ejecución de IAM del usuario para que pueda crear tipos de modelos de predicción de texto e imágenes personalizados. Para conceder los permisos necesarios para crear modelos de predicción de imágenes y textos, lea la siguiente sección para aprender a asociar una política de permisos mínimos a su rol.

Para agregar los permisos al rol de IAM de su usuario, haga lo siguiente:

1. Vaya a la consola de IAM.
2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por su nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, seleccione Agregar permisos.
5. Elija Crear política insertada.
6. Seleccione la pestaña JSON y pegue la siguiente política de permisos mínimos en el editor.

   JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
                "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

7. Elija Revisar política.
8. Introduzca un Nombre para la política.
9. Elija Crear política.

Para obtener más información sobre las políticas AWS administradas, consulte Políticas administradas y políticas integradas en la Guía del usuario de IAM.

Concesión de permisos a los usuarios para usar características de Amazon Bedrock e IA generativa en Canvas

Las funciones de IA generativa de Amazon SageMaker Canvas se basan en los modelos básicos de Amazon Bedrock, que son modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) que tienen la capacidad de entender y generar texto similar al humano. En esta página, se describe cómo conceder los permisos necesarios para las siguientes funciones de Canvas: SageMaker

- Chatea con modelos de Amazon Bedrock y compáralos: accede e inicia conversaciones con modelos de Amazon Bedrock a través de Canvas. SageMaker
- Utilice el chat para la característica de preparación de datos de Data Wrangler: utilice lenguaje natural para explorar, visualizar y transformar los datos. Esta característica utiliza tecnología Anthropic Claude 2.
- Afine los modelos fundacionales de Amazon Bedrock: afine un modelo fundacional de Amazon Bedrock a partir de sus propios datos para recibir respuestas personalizadas.

Para utilizar estas características, primero debe solicitar acceso al modelo específico de Amazon Bedrock que desea utilizar. A continuación, añada los permisos de AWS IAM necesarios y una relación de confianza con Amazon Bedrock a la función de ejecución del usuario. Para conceder los permisos al rol puede elegir uno de los siguientes métodos:

- Crea un nuevo dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI y activa los permisos de Amazon Bedrock. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.
- Edita la configuración de un dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI existente.
- Añada manualmente permisos y una relación de confianza al rol de IAM de un dominio o un usuario.

Paso 1: adición de acceso al modelo de Amazon Bedrock

El acceso a los modelos de Amazon Bedrock no se concede de forma predeterminada, por lo que debe ir a la consola de Amazon Bedrock para solicitar el acceso a los modelos de su AWS cuenta.

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso a un modelo de Amazon Bedrock específico, siga el procedimiento para Añadir acceso a modelos en la página Administrar el acceso a modelos fundacionales de Amazon Bedrock en la Guía del usuario de Amazon Bedrock.

Paso 2: concesión de permisos al rol de IAM

Al configurar su dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI, la función de ejecución de IAM del usuario debe tener la AmazonSageMakerCanvasBedrockAccesspolítica adjunta, así como una relación de confianza con Amazon Bedrock, de modo que su usuario pueda acceder a los modelos de Amazon Bedrock desde Canvas. SageMaker

Puede modificar la configuración del dominio y crear una nueva función de ejecución (a la que SageMaker AI le asignará los permisos necesarios) o especificar una función existente.

Como alternativa, puede modificar manualmente los permisos de un rol de IAM existente a través de la consola de IAM.

Ambos métodos se describen en las siguientes secciones.

Concesión de permisos a través de la configuración del dominio

Puede editar la configuración de su dominio o perfil de usuario para activar la configuración de Canvas Ready-to-use models y especificar un rol de Amazon Bedrock.

Para editar la configuración del dominio y conceder acceso a modelos de Amazon Bedrock para usuarios de Canvas del dominio, haga lo siguiente:

1. Diríjase a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione su dominio.
4. Elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
5. En la sección Canvas, seleccione Editar.
6. Se abre la página Editar la configuración de Canvas. Para la sección de configuración de Ready-to-use los modelos de Canvas, haga lo siguiente:

    a. Active la opción Habilitar Ready-to-use modelos de Canvas.

    b. Para el rol de Amazon Bedrock, seleccione Crear y usar un nuevo rol de ejecución para crear un nuevo rol de ejecución de IAM que tenga la AmazonSageMakerCanvasBedrockAccesspolítica adjunta y una relación de confianza con Amazon Bedrock. Amazon Bedrock asume este rol de IAM cuando accede a los modelos

de Amazon Bedrock, utiliza el chat para la característica de preparación de datos o afina los modelos de Amazon Bedrock en Canvas. Si ya tiene un rol de ejecución con una relación de confianza, seleccione Usar un rol de ejecución existente y elija un rol en el menú desplegable.

7. Elija Enviar para guardar los cambios.

Ahora debe tener los permisos necesarios para acceder a los modelos de Amazon Bedrock, utilizar el chat para la característica de preparación de datos y afinar los modelos de Amazon Bedrock en Canvas.

Puede usar el mismo procedimiento anterior para editar la configuración de un usuario individual, con la diferencia de que debe ir al perfil del usuario individual desde la página del dominio y editar la configuración del usuario. Los permisos concedidos a un usuario individual no se aplican a otros usuarios del dominio, mientras que los permisos concedidos a través de la configuración del dominio se aplican a todos los perfiles de usuario del dominio.

Para obtener más información sobre cómo editar la configuración del dominio, consulte Visualización y edición de dominios.

Concesión manual de permisos a través de IAM

Puede conceder permisos manualmente a los usuarios para acceder y afinar los modelos de Amazon Bedrock en Canvas añadiendo permisos al rol de IAM especificado para el dominio o perfil de usuario. El rol de IAM debe tener la AmazonSageMakerCanvasBedrockAccesspolítica adjunta y una relación de confianza con Amazon Bedrock.

En la siguiente sección se muestra cómo asociar la política al rol de IAM y crear una relación de confianza con Amazon Bedrock.

En primer lugar, tome nota del rol de IAM de su dominio o perfil de usuario. Tenga en cuenta que los permisos concedidos a un usuario individual no se aplican a otros usuarios del dominio, mientras que los permisos concedidos a través del dominio se aplican a todos los perfiles de usuario del dominio.

Para configurar la rol de IAM y conceder permisos para afinar modelos fundacionales en Canvas, haga lo siguiente:

1. Vaya a la consola de IAM en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Roles.
3. Busque el rol de IAM del usuario por su nombre en la lista de roles y selecciónelo.

4. En la pestaña Permissions (Permisos), seleccione Add permissions (Añadir permisos). En el menú desplegable, seleccione Asociar políticas.
5. Busque la política `AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess` y selecciónela.
6. Elija Agregar permisos.
7. En la página del rol de IAM, elija la pestaña Relaciones de confianza.
8. Elija Editar la política de confianza.
9. En el editor de políticas, busque la opción Agregar una entidad principal en el panel derecho y seleccione Añadir.
10. En el cuadro de diálogo, en Tipo de entidad principal, seleccione Servicios de AWS .
11. En ARN, introduzca **`bedrock.amazonaws.com`**.
12. Elija Agregar entidad principal.
13. Elija Actualizar política.

Ahora deberías tener una función de IAM con la AmazonSageMakerCanvasBedrockAccesspolítica adjunta y una relación de confianza con Amazon Bedrock. Para obtener información sobre las políticas AWS administradas, consulte Políticas administradas y políticas integradas en la Guía del usuario de IAM.

Actualice SageMaker Canvas para sus usuarios

Puede actualizar a la última versión de Amazon SageMaker Canvas como usuario o administrador de TI. Puede actualizar Amazon SageMaker Canvas para un solo usuario a la vez.

Para actualizar la aplicación Amazon SageMaker Canvas, debe eliminar la versión anterior.

> **Important**
>
> Al eliminar la versión anterior de Amazon SageMaker Canvas, no se eliminan los datos ni los modelos que han creado los usuarios.

Utilice el siguiente procedimiento para iniciar sesión AWS, abrir el dominio Amazon SageMaker AI y actualizar Amazon SageMaker Canvas. Los usuarios pueden empezar a utilizar la aplicación SageMaker Canvas cuando vuelvan a iniciar sesión.

1. Inicie sesión en la consola Amazon SageMaker AI en Amazon SageMaker Runtime.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione su dominio.
5. En la lista de Perfiles de usuario, seleccione un perfil de usuario.
6. Para ver la lista de Aplicaciones, busque la aplicación de Canvas (el Tipo de aplicación indica Canvas) y seleccione Eliminar aplicación.
7. Complete el cuadro de diálogo y elija Confirmar acción.

La imagen siguiente muestra la página de perfil del usuario y está resaltada la acción Eliminar la aplicación del procedimiento anterior.



Solicitud de un aumento de cuota

Es posible que sus usuarios usen AWS los recursos en cantidades que superen las especificadas en sus cuotas. Si sus usuarios tienen recursos limitados y encuentran errores en SageMaker Canvas, puede solicitar un aumento de cuota para ellos.

Para obtener más información sobre las cuotas de SageMaker IA y cómo solicitar un aumento de las cuotas, consulte Cuotas.

Amazon SageMaker Canvas utiliza los siguientes servicios para procesar las solicitudes de sus usuarios:

- Piloto SageMaker automático Amazon
- Dominio Amazon SageMaker Studio Classic

Para obtener una lista de las cuotas disponibles para las operaciones de SageMaker Canvas, consulta los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Solicite un aumento del número de instancias para crear modelos personalizados

Al crear un modelo personalizado, si detecta un error durante el análisis posterior a la creación que indique que debe aumentar la cuota de las instancias `ml.m5.2xlarge`, utilice la siguiente información para resolver el problema.

Debe aumentar la cuota de puntos de conexión de SageMaker AI Hosting para el tipo de `ml.m5.2xlarge` instancia hasta un valor distinto de cero en su AWS cuenta. Tras crear un modelo, SageMaker Canvas lo aloja en un punto final de SageMaker AI Hosting y lo utiliza para generar el análisis posterior a la creación. Si no aumentas la cuota de cuenta predeterminada a 0 para las `ml.m5.2xlarge` instancias, SageMaker Canvas no podrá completar este paso y generará un error durante el análisis posterior a la creación.

Para seguir el procedimiento para aumentar la cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas.

Concesión a los usuarios de permisos para importar datos de Amazon Redshift

Es posible que sus usuarios tengan conjuntos de datos almacenados en Amazon Redshift. Antes de que los usuarios puedan importar datos de Amazon Redshift a SageMaker Canvas, debe añadir la política `AmazonRedshiftFullAccess` gestionada a la función de ejecución de IAM que ha utilizado para el perfil de usuario y añadir Amazon Redshift como principal de servicio a la política de confianza de la función. También debe asociar el rol de ejecución de IAM a su clúster de Amazon Redshift. Complete los procedimientos de las siguientes secciones para conceder a sus usuarios los permisos necesarios para importar datos de Amazon Redshift.

Agregar permisos de Amazon Redshift a su rol de IAM

Debe conceder permisos de Amazon Redshift para el rol de IAM especificado en su perfil de usuario.

Para agregar la política `AmazonRedshiftFullAccess` al rol de IAM de su usuario, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la consola de IAM en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por su nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, seleccione Agregar permisos.
5. Seleccione Asociar políticas.
6. Busque la política gestionada `AmazonRedshiftFullAccess` y selecciónela.
7. Elija Asociar políticas para asociar la política al rol.

Tras asociar la política, ahora la sección de Permisos del rol debería incluir `AmazonRedshiftFullAccess`.

Para agregar Amazon Redshift como entidad principal de servicio al rol de IAM, haga lo siguiente.

1. En la misma página para el rol de IAM, en Relaciones de confianza, elija Editar política de confianza.
2. En el editor Editar política de confianza, actualice la política de confianza para añadir Amazon Redshift como entidad principal de servicio. Un rol de IAM que permita a Amazon Redshift obtener acceso a otros servicios de AWS en su nombre tiene la siguiente relación de confianza:

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

3. Tras editar la política de confianza, seleccione Actualizar política.

Ahora debe tener un rol de IAM con la política `AmazonRedshiftFullAccess` asociada y una relación de confianza establecida con Amazon Redshift, que dé a los usuarios permiso para importar datos de Amazon Redshift a Canvas. SageMaker Para obtener más información sobre las políticas AWS administradas, consulte Políticas administradas y políticas integradas en la Guía del usuario de IAM.

Asociación del rol de IAM al clúster de Amazon Redshift

En la configuración de su clúster de Amazon Redshift, debe asociar el rol de IAM al que concedió los permisos en la sección anterior.

Pasos para asociar el rol de IAM a su clúster, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Redshift en. https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/
2. En el menú de navegación, elija Clústeres y, a continuación, elija el nombre del clúster que desea actualizar.
3. En el menú desplegable Acciones, seleccione Administrar los roles de IAM. Aparece la página Permisos del clúster.
4. Para Roles de IAM disponibles, introduzca el ARN o el nombre del rol de IAM, o elija el rol de IAM de la lista.
5. Luego, elija Asociar rol de IAM para agregarlo a la lista de Roles de IAM asociados del clúster.
6. Seleccione Guardar cambios para asociar el rol de IAM al clúster.

Amazon Redshift modifica el clúster para completar el cambio y el rol de IAM para el que anteriormente concedía permisos de Amazon Redshift ahora está asociado a su clúster de Amazon Redshift. Sus usuarios ahora tienen los permisos necesarios para importar datos de Amazon Redshift a SageMaker Canvas.

Otorgue a sus usuarios permisos para enviar predicciones a Quick

Debe conceder permisos a sus usuarios de SageMaker Canvas para enviar predicciones por lotes a Quick. En Quick, los usuarios pueden crear análisis e informes con un conjunto de datos y preparar paneles para compartir sus resultados. Para obtener más información sobre cómo enviar predicciones QuickSight para su análisis, consulteEnvía las predicciones a Quick.

Para conceder los permisos necesarios para compartir las predicciones por lotes con los usuarios QuickSight, debe añadir una política de permisos a la función de ejecución AWS Identity and Access

Management (IAM) que ha utilizado para el perfil de usuario. En la siguiente sección se muestra cómo asociar una política de permisos mínimos a su rol.

Agregar la política de permisos a su rol de IAM

Para agregar la política de permisos, siga este procedimiento:

1. Inicie sesión en la consola de IAM en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por su nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, seleccione Agregar permisos.
5. Elija Crear política insertada.
6. Seleccione la pestaña JSON y pegue la siguiente política de permisos mínimos en el editor. Sustituya los marcadores de posición *<your-account-number>* por su número de cuenta de AWS .

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "quicksight:CreateDataSet",
                "quicksight:ListUsers",
                "quicksight:ListNamespaces",
                "quicksight:CreateDataSource",
                "quicksight:PassDataSet",
                "quicksight:PassDataSource"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:quicksight:*:111122223333:datasource/*",
                "arn:aws:quicksight:*:111122223333:user/*",
                "arn:aws:quicksight:*:111122223333:namespace/*",
                "arn:aws:quicksight:*:111122223333:dataset/*"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

7. Elija Revisar política.
8. Introduzca un Nombre para la política.
9. Elija Crear política.

Ahora debería incorporar a su función de ejecución una política de IAM gestionada por el cliente que conceda a sus usuarios de Canvas los permisos necesarios para enviar predicciones por lotes a los usuarios. QuickSight

Administración de aplicaciones

Las siguientes secciones describen cómo puede administrar sus aplicaciones de SageMaker Canvas. Puede ver, eliminar o volver a lanzar sus aplicaciones desde la sección Dominios de la consola de SageMaker IA.

Temas

- Comprobación de aplicaciones activas
- Eliminación de una aplicación de
- Reinicialización de una aplicación

Comprobación de aplicaciones activas

Para comprobar si tiene alguna aplicación de SageMaker Canvas en ejecución activa, utilice el siguiente procedimiento.

1. Abra la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, selecciona Panel de control.
3. En la sección LCNC, hay una fila para Canvas que indica cuántas aplicaciones activas se están ejecutando. Elija el número para ver la lista de aplicaciones.

La columna Estado muestra el estado de la aplicación, como Lista, Pendiente o Eliminada. Si la aplicación está lista, significa que su instancia de espacio de trabajo de SageMaker Canvas está activa. Puede eliminar la aplicación de la consola o volver a abrir Canvas y cerrar sesión.

Eliminación de una aplicación de

Si desea cerrar su instancia de espacio de trabajo de SageMaker Canvas, puede cerrar sesión en la aplicación SageMaker Canvas o eliminar la aplicación de la consola de SageMaker IA. Una instancia de espacio de trabajo está dedicada a su uso desde que comienza a usar SageMaker Canvas hasta el momento en que deja de usarla. Al eliminar la aplicación, solo se cierra la instancia de espacio de trabajo y se detienen los cargos de la instancia de espacio de trabajo. Los modelos y los conjuntos de datos no se ven afectados, pero las tareas de creación rápida se reinician automáticamente cuando vuelve a iniciar la aplicación.

Para eliminar la aplicación Canvas a través de la AWS consola, cierra primero la pestaña del navegador en la que estaba abierta la aplicación Canvas. A continuación, utilice el siguiente procedimiento para eliminar la aplicación de SageMaker Canvas.

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione su dominio.
5. En la página de detalles del dominio, selecciona Recursos.
6. En Aplicaciones, busca la aplicación que diga Canvas en la columna Tipo de aplicación.
7. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la aplicación Canvas y elija Detener.

Ahora ha detenido correctamente la aplicación y cerrado la instancia del espacio de trabajo.

También puede cerrar la instancia del espacio de trabajo cerrando sesión en la aplicación SageMaker Canvas.

Reinicialización de una aplicación

Si elimina o cierra sesión en su aplicación SageMaker Canvas y desea volver a iniciarla, utilice el siguiente procedimiento.

1. Navegue hasta la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación, elija Canvas.
3. En la página de inicio de SageMaker Canvas, en el cuadro Cómo empezar, selecciona tu perfil de usuario en el menú desplegable.
4. Seleccione Abrir Canvas para abrir la aplicación.

SageMaker Canvas comienza a lanzar la aplicación.

También puede utilizar el siguiente procedimiento secundario si tiene algún problema con el procedimiento anterior.

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la página Dominios, seleccione su dominio.
5. En la página de detalles del dominio, en Perfiles de usuario, seleccione el nombre del perfil de usuario de la aplicación SageMaker Canvas que desee ver.
6. Elija Lanzar y seleccione Canvas en la lista desplegable.

SageMaker Canvas comienza a lanzar la aplicación.

Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet

La aplicación Amazon SageMaker Canvas se ejecuta en un contenedor de una Amazon Virtual Private Cloud (VPC) AWS gestionada. Si desea controlar aún más el acceso a sus recursos o ejecutar SageMaker Canvas sin acceso público a Internet, puede configurar su dominio de Amazon SageMaker AI y los ajustes de VPC. Dentro de su propia VPC, puede configurar ajustes como grupos de seguridad (firewalls virtuales que controlan el tráfico entrante y saliente de las instancias de Amazon EC2) y subredes (rangos de direcciones IP en su VPC). Para obtener más información VPCs, consulte Cómo funciona Amazon VPC.

Cuando la aplicación SageMaker Canvas se ejecuta en la VPC AWS gestionada, puede interactuar con otros AWS servicios mediante una conexión a Internet o mediante puntos de conexión de la VPC creados en una VPC gestionada por el cliente (sin acceso público a Internet). SageMaker Las aplicaciones de Canvas pueden acceder a estos puntos finales de la VPC a través de una interfaz de red creada por Studio Classic que proporciona conectividad a la VPC gestionada por el cliente. El comportamiento predeterminado de la aplicación SageMaker Canvas es tener acceso a Internet. Cuando se utiliza una conexión a Internet, los contenedores de los trabajos anteriores acceden a los recursos de AWS a través de Internet, como los buckets de Amazon S3, donde se almacenan los datos de entrenamiento y los artefactos del modelo.

Sin embargo, si tiene requisitos de seguridad para controlar el acceso a sus contenedores de datos y trabajos, le recomendamos que configure SageMaker Canvas y su VPC para que no se pueda

acceder a sus datos y contenedores a través de Internet. SageMaker La IA usa los ajustes de configuración de VPC que especificas al configurar tu dominio para SageMaker Canvas.

Si desea configurar su aplicación SageMaker Canvas sin acceso a Internet, debe configurar los ajustes de la VPC al incorporarse al dominio Amazon SageMaker AI, configurar los puntos de enlace de la VPC y conceder los permisos necesarios. AWS Identity and Access Management Para obtener información sobre la configuración de una VPC en Amazon SageMaker AI, consulte. Elección de una Amazon VPC En las siguientes secciones se describe cómo ejecutar SageMaker Canvas en una VPC sin acceso público a Internet.

Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet

Puede enviar tráfico desde SageMaker Canvas a otros AWS servicios a través de su propia VPC. Si su propia VPC no tiene acceso público a Internet y ha configurado su dominio en modo solo VPC, SageMaker Canvas tampoco tendrá acceso público a Internet. Esto incluye todas las solicitudes, como el acceso a conjuntos de datos en Amazon S3 o los trabajos de entrenamiento para compilaciones estándares, y las solicitudes pasan por los puntos de conexión de VPC de su VPC en lugar de por el Internet público. Al incorporarse al dominio y Elección de una Amazon VPC, puede especificar su propia VPC como VPC predeterminada para el dominio, junto con la configuración de subred y grupo de seguridad que desee. A continuación, la SageMaker IA crea una interfaz de red en la VPC que SageMaker Canvas utiliza para acceder a los puntos finales de la VPC de la VPC.

Asegúrese de configurar uno o más grupos de seguridad en su VPC con reglas de entrada y salida que permitan tráfico TCP dentro del grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la aplicación de Jupyter Server y las aplicaciones de puerta de enlace de kernel. Debe permitir el acceso al menos a los puertos del rango`8192-65535`. Además, asegúrese de crear un grupo de seguridad distinto para cada perfil de usuario y agregue el acceso entrante desde ese mismo grupo de seguridad. No se recomienda reutilizar un grupo de seguridad de nivel de dominio para perfiles de usuario. Si el grupo de seguridad de nivel de dominio permite el acceso entrante a sí mismo, todas las aplicaciones del dominio tendrán acceso a todas las demás aplicaciones del dominio. Tenga en cuenta que la configuración del grupo de seguridad y la subred se establece una vez que haya terminado de incorporarse al dominio.

Al incorporarte al dominio, si eliges solo Internet público como tipo de acceso a la red, la VPC SageMaker está gestionada por IA y permite el acceso a Internet.

Puede cambiar este comportamiento si elige solo VPC para que la SageMaker IA envíe todo el tráfico a una interfaz de red que la SageMaker IA cree en la VPC especificada. Al elegir esta opción,

debe proporcionar las subredes, los grupos de seguridad y los puntos de enlace de VPC necesarios para comunicarse con SageMaker la API SageMaker y AI Runtime, y AWS varios servicios, como Amazon S3 y CloudWatch Amazon, que utiliza Canvas. SageMaker Tenga en cuenta que solo puede importar datos de buckets de Amazon S3 ubicados en la misma región que su VPC.

Los siguientes procedimientos muestran cómo puede configurar estos ajustes para usar SageMaker Canvas sin Internet.

Paso 1: Incorporación al dominio Amazon SageMaker AI

Para enviar el tráfico de SageMaker Canvas a una interfaz de red de su propia VPC en lugar de hacerlo a través de Internet, especifique la VPC que quiere usar al incorporarse al dominio de Amazon AI. SageMaker También debes especificar al menos dos subredes en tu VPC SageMaker que pueda usar la IA. Elija la Configuración estándar y lleve a cabo el siguiente procedimiento al configurar la Sección de red y almacenamiento del dominio.

1. Seleccione la VPC que desee.
2. Elija dos o más Subredes. Si no especificas las subredes, la SageMaker IA utilizará todas las subredes de la VPC.
3. Elija uno o varios Grupos de seguridad.
4. Elija Solo VPC para desactivar el acceso directo a Internet en la AWS VPC gestionada en la que se SageMaker aloja Canvas.

Tras deshabilitar el acceso a Internet, finalice el proceso de incorporación para configurar su dominio. Para obtener más información sobre la configuración de VPC para el dominio de Amazon SageMaker AI, consulte. Elección de una Amazon VPC

Paso 2: configuración de puntos de conexión de VPC y accesos

> **Note**
>
> Para configurar Canvas en su propia VPC, debe habilitar los nombres de host de DNS privados para los puntos de conexión de VPC. Para obtener más información, consulte Conectarse a la SageMaker IA a través de un punto final de interfaz de VPC.

SageMaker Canvas solo accede a otros AWS servicios para administrar y almacenar datos para su funcionalidad. Por ejemplo, se conecta a Amazon Redshift si los usuarios acceden a una base de

datos de Amazon Redshift. Puede conectarse a un AWS servicio como Amazon Redshift mediante una conexión a Internet o un punto final de VPC. Usa puntos de conexión de VPC si quieres configurar conexiones desde tu VPC a AWS servicios que no utilizan la Internet pública.

Un punto final de VPC crea una conexión privada a un AWS servicio que utiliza una ruta de red aislada de la Internet pública. Por ejemplo, si configura el acceso a Amazon S3 mediante un punto de enlace de VPC desde su propia VPC, la aplicación SageMaker Canvas puede acceder a Amazon S3 a través de la interfaz de red de su VPC y, después, a través del punto de enlace de VPC que se conecta a Amazon S3. La comunicación entre SageMaker Canvas y Amazon S3 es privada.

Para obtener más información acerca de la configuración de puntos de conexión de VPC, consulte AWS PrivateLink. Si utiliza modelos de Amazon Bedrock en Canvas con una VPC, para obtener más información sobre cómo controlar el acceso a sus datos, consulte Protección de trabajos mediante una VPC en la Guía del usuario de Amazon Bedrock.

Los siguientes son los puntos finales de VPC para cada servicio que puede usar con Canvas: SageMaker

Servicio	Punto de conexión	Tipo de punto de conexión
AWS Application Auto Scaling	com.amazonaws. *Region*.escalado automático de aplicaciones	Interfaz
Amazon Athena	com.amazonaws. *Region*.athena	Interfaz
Amazon SageMaker AI	com.amazonaws. *Region*.sagemaker.api com.amazonaws. *Region*.sagemaker.runtime com.amazonaws. *Region*.cuaderno	Interfaz
Asistente de ciencia de datos de Amazon SageMaker AI	com.amazonaws. *Region*. sagemaker-data-science-assistant	Interfaz

Servicio	Punto de conexión	Tipo de punto de conexión
AWS Security Token Service	com.amazonaws. *Region*.sts	Interfaz
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	com.amazonaws. *Region*.ecr.api com.amazonaws. *Region*.ecr.dkr	Interfaz
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	com.amazonaws. *Region*.ec2	Interfaz
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	com.amazonaws. *Region*.s3	Puerta de enlace
Amazon Redshift	com.amazonaws. *Region*.redshift-data	Interfaz
AWS Secrets Manager	com.amazonaws. *Region*.administrador de secretos	Interfaz
AWS Systems Manager	com.amazonaws. *Region*.ssm	Interfaz
Amazon CloudWatch	com.amazonaws. *Region*.monitoreo	Interfaz
Amazon CloudWatch Logs	com.amazonaws. *Region*.logs	Interfaz
Amazon Forecast	com.amazonaws. *Region*.pronóstico com.amazonaws. *Region*.forecastquery	Interfaz
Amazon Textract	com.amazonaws. *Region*.t extract	Interfaz

Servicio	Punto de conexión	Tipo de punto de conexión
Amazon Comprehend	com.amazonaws. *Region*.comprender	Interfaz
Amazon Rekognition	com.amazonaws. *Region*.reconocimiento	Interfaz
AWS Glue	com.amazonaws. *Region*.pegamento	Interfaz
AWS Application Auto Scaling	com.amazonaws. *Region*.escalado automático de aplicaciones	Interfaz
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	com.amazonaws. *Region*.rds	Interfaz
Amazon Bedrock (véase la nota después de la tabla)	com.amazonaws. *Region*.bedrock-runtime	Interfaz
Amazon Kendra	com.amazonaws. *Region*.kendra	Interfaz
Amazon EMR sin servidor	com.amazonaws. *Region*.emr-serverless	Interfaz
Amazon Q Developer (véase la nota después de la tabla)	com.amazonaws. *Region*q.	Interfaz

Note

El punto de conexión de VPC de Amazon Q Developer solo está disponible actualmente en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Para conectarse desde otras regiones, puede elegir una de las siguientes opciones según sus preferencias de seguridad e infraestructura:

- Configurar una puerta de enlace NAT. Configure una puerta de enlace NAT en la subred privada de su VPC para habilitar la conectividad a Internet en el punto de conexión de Q

Developer. Para obtener más información, consulte Setting up a NAT Gateway in a VPC Private Subnet.

- Habilitar el acceso a puntos de conexión de VPC entre regiones. Configure el acceso a puntos de conexión de VPC entre regiones para Q Developer. Utilice esta opción para conectarse de forma segura sin acceso a Internet. Para obtener más información, consulte Configuring Cross-Region VPC Endpoint Access.

> **Note**
>
> En el caso de Amazon Bedrock, el nombre del servicio de punto de conexión de la interfaz `com.amazonaws.Region.bedrock` ha quedado obsoleto. Cree un nuevo punto de conexión de VPC con el nombre de servicio que aparece en la tabla anterior. Además, no se pueden ajustar los modelos de base de Canvas sin acceso a VPCs Internet. Esto se debe a que Amazon Bedrock no admite puntos de enlace de VPC para la personalización de modelos. APIs Para obtener más información sobre cómo afinar un modelo fundacional en Canvas, consulte Afinamiento de modelos fundacionales.

También debe añadir una política de puntos de conexión para que Amazon S3 controle el acceso AWS principal a su punto de enlace de VPC. Para obtener información sobre cómo actualizar la política de puntos de conexión de VPC, consulte Uso de políticas de punto de conexión para controlar el acceso a puntos de conexión de VPC.

A continuación, se muestran dos políticas de puntos de punto de conexión de VPC que puede utilizar. Utilice la primera política si solo desea conceder acceso a las funciones básicas de Canvas, como importación de datos y creación de modelos. Utilice la segunda política si quiere desea acceso a las características adicionales de IA generativa en Canvas.

Basic VPC endpoint policy

La siguiente política concede el acceso necesario a un punto de conexión de VPC para operaciones básicas en Canvas.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
```

```
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

Generative AI VPC endpoint policy

La siguiente política otorga el acceso necesario a su punto de conexión de VPC para realizar operaciones básicas en Canvas, además de utilizar modelos fundacionales de IA generativa.

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*fmeval/datasets*",
                "arn:aws:s3:::*jumpstart-cache-prod*"
            ]
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

Paso 3: Concesión de permisos de IAM

El usuario de SageMaker Canvas debe tener los AWS Identity and Access Management permisos necesarios para permitir la conexión a los puntos finales de la VPC. La función de IAM a la que concedas permisos debe ser la misma que utilizaste al incorporarte al dominio de Amazon SageMaker AI. Puede adjuntar la `AmazonSageMakerFullAccess` política gestionada por SageMaker IA a la función de IAM del usuario para concederle los permisos necesarios. Si necesitas permisos de IAM más restrictivos y, en su lugar, utilizas políticas personalizadas, concede el permiso al rol del `ec2:DescribeVpcEndpointServices` usuario. SageMaker Canvas requiere estos permisos para verificar la existencia de los puntos finales de VPC necesarios para los trabajos de construcción estándar. Si detecta estos puntos de conexión de VPC, los trabajos de compilación estándares se ejecutan de forma predeterminada en la VPC. De lo contrario, se ejecutarán en la VPC AWS gestionada predeterminada.

Para obtener instrucciones sobre cómo asociar la política de `AmazonSageMakerFullAccess` IAM al rol de IAM del usuario, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

Para conceder el permiso detallado `ec2:DescribeVpcEndpointServices` al rol de IAM de su usuario, utilice el siguiente procedimiento.

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. En la lista, seleccione el nombre del rol para el que quiera conceder los permisos.
4. Elija la pestaña Permisos.
5. Seleccione Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.
6. Elija la pestaña JSON e introduzca la siguiente política, que otorga el permiso `ec2:DescribeVpcEndpointServices`:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

7. Seleccione Revisar política y después especifique un Nombre para la política (por ejemplo, `VPCEndpointPermissions`).
8. Elija Crear política.

El rol de IAM del usuario ahora debería tener permisos para acceder a los puntos de conexión de VPC configurados en su VPC.

(Opcional) Paso 4: Anular la configuración del grupo de seguridad para usuarios específicos

Si es administrador, es posible que quiera que los distintos usuarios tengan una configuración de VPC diferente o una configuración de VPC específica para cada usuario. Al anular la configuración predeterminada del grupo de seguridad de la VPC para un usuario específico, esta configuración se transfiere a la aplicación SageMaker Canvas de ese usuario.

Puede anular los grupos de seguridad a los que tiene acceso un usuario específico en su VPC al configurar un nuevo perfil de usuario en Studio Classic. Puede usar la llamada a la CreateUserProfile SageMaker API (o create_user_profile con la AWS CLI) y, luego, en, puede especificar la para el `UserSettings` usuario. `SecurityGroups`

Configure las conexiones a las fuentes de datos con OAuth

En la siguiente sección se describen los pasos que debe seguir para configurar OAuth las conexiones a las fuentes de datos desde Canvas. SageMaker OAuthes una plataforma de autenticación común para conceder acceso a los recursos sin compartir contraseñas. Con ella

OAuth, puede conectarse rápidamente a sus datos desde Canvas e importarlos para crear modelos. Actualmente, Canvas es compatible con OAuth Snowflake y Salesforce Data Cloud.

> **Note**
>
> Solo puede establecer una OAuth conexión para cada fuente de datos.

Configure OAuth para Salesforce Data Cloud

OAuth Para configurar Salesforce Data Cloud, siga estos pasos generales:

1. Inicia sesión en Salesforce Data Cloud.
2. En Salesforce Data Cloud, cree una nueva conexión de aplicación y haga lo siguiente:
    a. Habilite la OAuth configuración.
    b. Cuando se le solicite una URL de devolución de llamada (o la URL del recurso que accede a sus datos), especifique la URL de su aplicación de Canvas. La URL de la aplicación de Canvas tiene este formato: `https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/canvas/default`
    c. Copie la clave del consumidor y el secreto.
    d. Copie la URL de autorización y la URL del token.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo realizar las tareas anteriores en Salesforce Data Cloud, consulte Importación de datos de Salesforce Data Cloud. en la documentación de Data Wrangler para importar datos desde Salesforce Data Cloud.

Tras habilitar el acceso desde Salesforce Data Cloud y obtener la información de conexión, debe crear un AWS Secrets Managersecreto para almacenar la información y añadirla a su dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI. Tenga en cuenta que puede agregar un secreto tanto a un dominio como a un perfil de usuario, pero Canvas busca primero los secretos en el perfil de usuario.

Para agregar un secreto a su dominio o perfil de usuario, haga lo siguiente:

1. Ve a la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios.
3. En la lista de Dominios, seleccione su dominio.

a. Si va a agregar su secreto a su dominio, haga lo siguiente:

   i. Seleccione el dominio.

   ii. En la página Configuración del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.

   iii. Elija Edit (Edición de).

b. Si va a agregar el secreto a su perfil de usuario, haga lo siguiente:

   i. Seleccione el dominio del usuario.

   ii. En la página Configuración del dominio, seleccione el perfil de usuario.

   iii. En la página Detalles del usuario, elija Editar.

4. En el panel de navegación, elija Configuración de Canvas.
5. Para los OAuth ajustes, selecciona Añadir OAuth configuración.
6. En Origen de datos, seleccione Salesforce Data Cloud.
7. En Configuración secreta, seleccione Crear un secreto nuevo. Como alternativa, si ya ha creado un AWS Secrets Manager secreto con sus credenciales, introduzca el ARN del secreto. Si va a crear un nuevo secreto, haga lo siguiente:

   a. En Proveedor de identidades, seleccione SALESFORCE.

   b. Para el ID de cliente, Secreto de cliente, URL de autorización y URL de token, introduzca toda la información que recopiló de Salesforce Data Cloud en el procedimiento anterior.

8. Guarde la configuración de su dominio o perfil de usuario.

Ahora debería poder crear una conexión a sus datos en Salesforce Data Cloud desde Canvas.

Configure OAuth para Snowflake

Para configurar la autenticación de Snowflake, Canvas admite proveedores de identidad que puede utilizar en lugar de que los usuarios introduzcan directamente sus credenciales en Canvas.

Los siguientes son enlaces a la documentación de Snowflake para los proveedores de identidades compatibles con Canvas:

- Azure AD
- Okta
- Ping Federate

Este proceso describe los pasos generales que debe dar. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo realizar estos pasos, puede consultar la sección Configuración de Snowflake Access OAuth de la documentación de Data Wrangler sobre la importación de datos de Snowflake.

OAuth Para configurar Snowflake, haga lo siguiente:

1. Registre Canvas como aplicación con el proveedor de identidades. Esto requiere especificar una URL de redireccionamiento a Canvas, que debe seguir este formato: `https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/canvas/default`
2. En el proveedor de identidades, cree un servidor o una API que envíe los OAuth tokens a Canvas para que Canvas pueda acceder a Snowflake. Al configurar el servidor, utilice el código de autorización y actualice los tipos de concesión de los tokens, especifique la duración del token de acceso y establezca una política de actualización de los mismos. Además, en la integración de OAuth seguridad externa de Snowflake, habilite. `external_oauth_any_role_mode`
3. Obtenga la siguiente información del proveedor de identidades: URL del token, URL de autorización, ID de cliente, secreto de cliente. En el caso de Azure AD, recupere también las credenciales del OAuth ámbito.
4. Guarde en AWS Secrets Manager secreto la información recuperada en el paso anterior.

    a. Para Okta y Ping Federate, el formato del secreto debe ser el siguiente:

    ```
    {"token_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-path/
    v2/token",
    "client_id":"example-client-id", "client_secret":"example-client-secret",
     "identity_provider":"OKTA"|"PING_FEDERATE",
    "authorization_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-
    URL-path/v2/authorize"}
    ```

    b. En el caso de Azure AD, el secreto también debe incluir las credenciales del OAuth ámbito como `datasource_oauth_scope` campo.

Tras configurar el proveedor de identidad y el secreto, debe crear un AWS Secrets Managersecreto para almacenar la información y añadirlo a su dominio o perfil de usuario de Amazon SageMaker AI. Tenga en cuenta que puede agregar un secreto tanto a un dominio como a un perfil de usuario, pero Canvas busca primero los secretos en el perfil de usuario.

Para agregar un secreto a su dominio o perfil de usuario, haga lo siguiente:

1. Ve a la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios.
3. En la lista de Dominios, seleccione su dominio.
    a. Si va a agregar su secreto a su dominio, haga lo siguiente:
        i. Seleccione el dominio.
        ii. En la página Configuración del dominio, elija la pestaña Configuración del dominio.
        iii. Elija Edit (Edición de).
    b. Si va a agregar el secreto a su perfil de usuario, haga lo siguiente:
        i. Seleccione el dominio del usuario.
        ii. En la página Configuración del dominio, seleccione el perfil de usuario.
        iii. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
4. En el panel de navegación, elija Configuración de Canvas.
5. Para los OAuth ajustes, selecciona Añadir OAuth configuración.
6. En Origen de datos, seleccione Snowflake.
7. En Configuración secreta, seleccione Crear un secreto nuevo. Como alternativa, si ya ha creado un AWS Secrets Manager secreto con sus credenciales, introduzca el ARN del secreto. Si va a crear un nuevo secreto, haga lo siguiente:
    a. En Proveedor de identidades, seleccione SNOWFLAKE.
    b. Para el ID de cliente, Secreto de cliente, URL de autorización y URL de token, introduzca toda la información que recopiló del proveedor de identidades en el procedimiento anterior.
8. Guarde la configuración de su dominio o perfil de usuario.

Ahora debería poder crear una conexión a sus datos en Snowflake desde Canvas.

Asistencia de la IA generativa para resolver problemas de machine learning en Canvas con Amazon Q Developer

Mientras usa Amazon SageMaker Canvas, puede chatear con Amazon Q Developer en lenguaje natural para aprovechar la IA generativa y resolver problemas. Q Developer es un asistente que le ayuda a convertir sus objetivos en tareas de machine learning y describe cada paso del flujo de trabajo de machine learning. Q Developer ayuda a los usuarios de Canvas a reducir la cantidad de

tiempo, esfuerzo y experiencia en ciencia de datos necesarios para aprovechar el machine learning y tomar decisiones basadas en datos para sus organizaciones.

A través de una conversación con Q Developer, puede iniciar acciones en Canvas, como preparar datos, crear un modelo de machine learning, hacer predicciones e implementar un modelo. Q Developer hace sugerencias sobre los próximos pasos y le proporciona contexto a medida que los va completando. También le informa de los resultados; por ejemplo, Canvas puede transformar su conjunto de datos según las prácticas recomendadas y Q Developer puede enumerar las transformaciones utilizadas y el motivo.

Amazon Q Developer está disponible en SageMaker Canvas sin coste adicional para los usuarios de Amazon Q Developer Pro y Free Tier. Sin embargo, se aplican cargos estándar a recursos como la instancia de espacio de trabajo de SageMaker Canvas y a cualquier recurso utilizado para crear o implementar modelos. Para obtener más información sobre los precios, consulta los precios de Amazon SageMaker Canvas.

Amazon Q se puede utilizar con la licencia 0 de MIT y de conformidad con la Política de IA responsable de AWS. Cuando se utiliza Q Developer fuera de los EE. UU., Q Developer procesa los datos en todas las regiones de EE. UU. Para obtener más información, consulte Cross region inference in Amazon Q Developer.

> **Note**
>
> Amazon Q Developer en SageMaker Canvas no utiliza el contenido de los usuarios para mejorar el servicio, independientemente de si utilizas la suscripción de nivel gratuito o la de nivel Pro. Q Developer podría realizar un seguimiento del uso que haga, por ejemplo, del número de preguntas formuladas y de si se aceptaron o rechazaron las recomendaciones con fines de telemetría de servicios. Estos datos de telemetría no incluyen información de identificación personal, como la dirección IP.

Funcionamiento

Amazon Q Developer es un asistente generativo con IA disponible en SageMaker Canvas que puede consultar mediante lenguaje natural. Q Developer hace sugerencias para cada paso del flujo de trabajo de machine learning, explica los conceptos y le proporciona opciones y más detalles según sea necesario. Puede usar Q Developer para obtener ayuda con los casos de uso de regresión, la clasificación binaria y la clasificación multiclase.

Por ejemplo, para predecir la pérdida de clientes, cargue un conjunto de datos con información histórica sobre la pérdida de clientes en Canvas a través de Q Developer. Q Developer sugiere un tipo de modelo de machine learning adecuado y los pasos necesarios para solucionar los problemas del conjunto de datos, crear un modelo y hacer predicciones.

> **Important**
>
> Amazon Q Developer está diseñado para conversaciones sobre problemas de aprendizaje automático en SageMaker Canvas. Además, guía a los usuarios a través de las acciones de Canvas y, de forma opcional, responde a preguntas sobre Servicios de AWS. Q Developer solo procesa las entradas del modelo en inglés. Para obtener más información sobre cómo utilizar Q Developer, consulte Características de Amazon Q Developer en la Guía del usuario de Amazon Q Developer.

Regiones admitidas

Amazon Q Developer está disponible en SageMaker Canvas en las siguientes ubicaciones Regiones de AWS:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Bombay)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (París)

Capacidades de Amazon Q Developer disponibles en Canvas

En la siguiente lista se resumen las tareas de Canvas con las que Q Developer puede ofrecer asistencia:

- Describir su objetivo: Q Developer puede sugerirle un tipo de modelo de machine learning y un enfoque general para resolver su problema.
- Importar y analizar conjuntos de datos: indique a Q Developer dónde está almacenado su conjunto de datos o cargue un archivo para guardarlo como conjunto de datos de Canvas. Pida a Q Developer que identifique cualquier problema en el conjunto de datos, como, por ejemplo, valores atípicos o valores que faltan. Q Developer le proporcionará estadísticas de resumen sobre su conjunto de datos y enumerará los problemas identificados.

  Q Developer admite consultas sobre las siguientes estadísticas para columnas individuales:

  - Columnas numéricas: `number of valid values`, `feature type`, `mean`, `median`, `minimum`, `maximum`, `standard deviation`, `25th percentile`, `75th percentile` y `number of outliers`
  - Columnas categóricas: `number of missing values`, `number of valid values`, `feature type`, `most frequent`, `most frequent category`, `most frequent category count`, `least frequent`, `least frequent category`, `least frequent category count` y `categories`
- Solucionar problemas del conjunto de datos: pida a Q Developer que utilice las capacidades de transformación de datos de Canvas para crear una versión revisada de su conjunto de datos. Canvas crea un flujo de datos de Data Wrangler y aplica las transformaciones de acuerdo con las prácticas recomendadas de la ciencia de datos. Para obtener más información, consulte Preparación de datos.

  Si desea realizar tareas de análisis o preparación de datos más avanzadas que las que puede realizar con Q Developer, le recomendamos que utilice la interfaz de flujo de datos de Data Wrangler.
- Entrenar un modelo: Q Developer le indica el tipo de modelo de machine learning recomendado según su problema y le propone una configuración de creación de modelos. Puede usar la configuración predeterminada sugerida para realizar una compilación rápida o puede modificar la configuración y realizar una compilación estándar. Cuando haya acabado, pida a Q Developer que cree su modelo de Canvas.

  Se admiten todos los tipos de modelo personalizados. Para obtener más información acerca de los tipos de modelo y de las compilaciones rápidas frente a las estándar, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados.
- Evaluar la precisión del modelo: después de crear un modelo, Q Developer genera un resumen de las puntuaciones del modelo según varias métricas. Estas métricas le ayudan a determinar la

utilidad y la precisión del modelo. Q Developer puede explicar cualquier concepto o métrica en detalle.

Para ver todos los detalles y las visualizaciones, abra el modelo desde el chat o desde la página Mis modelos de Canvas. Para obtener más información, consulte Evaluación de modelos.

- Obtener predicciones de datos nuevos: puede cargar un nuevo conjunto de datos y pedir a Q Developer que le ayude a abrir la característica de predicción de Canvas.

  Q Developer abrirá una nueva ventana en la aplicación en la que puede hacer una sola predicción o hacer predicciones por lotes con un nuevo conjunto de datos. Para obtener más información, consulte Predicciones con modelos personalizados.
- Implementar un modelo: para implementar su modelo para producción, pida a Q Developer que le ayude a implementar su modelo a través de Canvas. Q Developer abrirá una nueva ventana en la que puede configurar su implementación.

  Después, puede consultar los detalles de la implementación 1) en la página Mis modelos de Canvas, en la pestaña Implementación del modelo o 2) en la página Operaciones de machine learning, en la pestaña Implementaciones. Para obtener más información, consulte Implementación de sus modelos en un punto de conexión.

Requisitos previos

Para usar Amazon Q Developer para crear modelos de aprendizaje automático en SageMaker Canvas, complete los siguientes requisitos previos:

Configuración de una aplicación de Canvas

Asegúrese de tener configurada una aplicación de Canvas. Para obtener más información sobre cómo configurar una aplicación de Canvas, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.

Concesión de permisos para Q Developer

Para acceder a Q Developer mientras usa Canvas, debe adjuntar los permisos necesarios al rol de AWS IAM utilizado para su dominio o perfil de usuario de SageMaker IA. Puede hacerlo a través de la consola que se describe en esta sección. Si tiene algún problema con los permisos debido al uso del método de consola, asocie manualmente la política AWS administrada AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccessa la función de IAM.

Los permisos asociados al dominio se aplican a todos los perfiles de usuario del dominio, a menos que se concedan o revoquen permisos individuales al perfil de usuario.

SageMaker AI console method

Puedes conceder permisos editando la configuración del dominio de SageMaker IA o del perfil de usuario.

Para conceder permisos a través de la configuración del dominio en la consola de SageMaker IA, haga lo siguiente:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione un dominio.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
6. En la sección Canvas, seleccione Editar.
7. En la página Editar la configuración de Canvas, vaya a la sección Amazon Q Developer y haga lo siguiente:

    a. Active Activar Amazon Q Developer in SageMaker Canvas para el aprendizaje automático en lenguaje natural para añadir los permisos para chatear con Q Developer en Canvas a la función de ejecución de su dominio.

    b. (Opcional) Activa el chat Enable Amazon Q Developer si quieres hacer AWS preguntas generales a Q Developer sobre varios temas Servicios de AWS (por ejemplo, describir cómo funciona Athena).

    > **Note**
    >
    > Al realizar AWS consultas generales a Q Developer, las solicitudes se dirigen al este de EE. UU. (Virginia del Norte). Región de AWS Para evitar que sus datos se dirijan a través de la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), debe deshabilitar Activar el chat de Amazon Q Developer para preguntas generales sobre AWS .

Manual method

Adjunta la AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccesspolítica al rol de AWS IAM utilizado para tu dominio o perfil de usuario. Para obtener más información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS IAM.

(Opcional) Configuración del acceso a Q Developer desde su VPC

Si ha configurado una VPC sin acceso público a Internet, puede añadir un punto de conexión de VPC para Q Developer. Para obtener más información, consulte Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet.

Introducción

Para usar Amazon Q Developer para crear modelos de aprendizaje automático en SageMaker Canvas, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Amazon Q.
3. Seleccione Iniciar una nueva conversación para abrir un chat nuevo.

Al iniciar un chat nuevo, Q Developer le pide que exponga su problema o que proporcione un conjunto de datos.



Después de importar los datos, puede pedirle a Q Developer que le proporcione un resumen de las estadísticas sobre su conjunto de datos o puede hacer preguntas sobre columnas específicas. Para obtener una lista de las diferentes estadísticas que admite Q Developer, consulte la sección

Capacidades de Amazon Q Developer disponibles en Canvas anterior. En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de cómo se solicitan las estadísticas del conjunto de datos y la categoría más frecuente en una columna de categorías de productos.



Q Developer rastrea cualquier artefacto de Canvas que importe o cree durante la conversación, como conjuntos de datos y modelos transformados. Puede acceder a ellos desde el chat o desde otras pestañas de la aplicación de Canvas. Por ejemplo, si Q Developer soluciona problemas en su conjunto de datos, puede acceder al nuevo conjunto de datos transformado desde los siguientes lugares:

- La barra lateral de artefactos de la interfaz de chat de Q Developer
- La página Conjuntos de datos de Canvas, donde puede ver sus conjuntos de datos originales y transformados. Al conjunto de datos transformado se le ha añadido la etiqueta Creado por Amazon Q

- La página Data Wrangler de Canvas, donde Q Developer crea un nuevo flujo de datos para su conjunto de datos

En la siguiente captura de pantalla se muestra el conjunto de datos original y el conjunto de datos transformado en la barra lateral de un chat.



Cuando sus datos estén preparados, pida a Q Developer que le ayude a crear un modelo de Canvas. Q Developer podría pedirle que confirme algunos campos y revise la configuración de compilación. Si utiliza la configuración de compilación predeterminada, el modelo se crea con una configuración rápida. Si desea personalizar alguna parte de la configuración de compilación, como seleccionar los algoritmos utilizados o cambiar la métrica objetivo, entonces su modelo se crea con una compilación estándar.

En la siguiente captura de pantalla se muestra cómo puede pedir a Q Developer que inicie la creación de un modelo de Canvas con tan solo unas pocas peticiones. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada para iniciar una compilación rápida.


Here are the configurations that will be used to build the model. Let me know if this looks good to you, or feel free to ask me to change any of the parameters you see here.
Model Type
Time series forecasting
Your model will forecast demand by using past values to predict future data values
Target Column
demand
Item ID Column
item_id
Time stamp column
time_stamp
Objective metric
AverageWeightedQuantileLoss
The Weighted Quantile Loss (WQL) score measures the performance of models that predict quantiles. It assesses how well the predicted quantiles match the actual quantiles of a target variable.
Training method
Quick Build
Canvas builds a custom model using a single algorithm in about 15 minutes or less, balancing speed over accuracy.
Forecast quantiles
0.1, 0.5, 0.9
Forecast length
1
Your training job has been successfully launched!
We are now processing your request, and the job is in progress. This may take a while depending on the size of the data and complexity of the model.
You will receive updates in the My Models tab as the job progresses. In the meantime, feel free to continue exploring or ask any questions.
Enter your text
Amazon Q Developer processes data across US Regions. See here for more info. Use of Amazon Q is subject to the AWS Responsible AI Policy.

Después de crear el modelo, puede realizar acciones adicionales o bien con lenguaje natural en el chat o bien en el menú de la barra lateral de artefactos. Por ejemplo, puede ver los detalles y las métricas del modelo, hacer predicciones o implementar el modelo. En la siguiente captura de pantalla se muestra la barra lateral en la que puede elegir estas opciones adicionales.



También puede llevar a cabo cualquiera de estas acciones desde la página Mis modelos de Canvas y seleccionar su modelo. Desde la página de su modelo, navegue a las pestañas Analizar, Predecir e Implementar para ver las métricas y visualizaciones del modelo, realizar predicciones y administrar las implementaciones, respectivamente.

Registrar las conversaciones de un desarrollador con AWS CloudTrail

AWS CloudTrail es un servicio que registra las acciones realizadas por los usuarios, los roles o Servicios de AWS en Amazon SageMaker AI. CloudTrail captura las llamadas a la API que resultan de sus interacciones con Amazon Q Developer (un asistente de IA conversacional) mientras usa SageMaker Canvas (una interfaz de aprendizaje automático sin código). CloudTrail Los datos muestran los detalles de la solicitud, la dirección IP del solicitante, quién realizó la solicitud y cuándo.

Sus interacciones con Q Developer se envían como llamadas a la `SendConversation` API al servicio SageMaker AI Data Science Assistant, que es un servicio interno que Canvas utiliza en el backend. El origen del evento de las llamadas a la API `SendConversation` es `sagemaker-data-science-assistant.amazonaws.com`.

> **Note**
>
> Por motivos de privacidad y seguridad, el contenido de las conversaciones se oculta en los registros y aparece como `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` en los elementos de solicitud y respuesta.

Para obtener más información CloudTrail, consulta la Guía del AWS CloudTrail usuario. Para obtener más información sobre CloudTrail la SageMaker IA, consulteRegistro de llamadas a la API de Amazon SageMaker AI mediante AWS CloudTrail.

A continuación se muestra un ejemplo de archivo de registro de la API `SendConversation`:


```
{
    "eventVersion":"1.10",
    "userIdentity": {
        "type":"AssumedRole",
        "principalId":"AROA123456789EXAMPLE:user-Isengard",
        "arn":"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user",
        "accountId":"111122223333",
        "accessKeyId":"ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type":"Role",
                "principalId":"AROA123456789EXAMPLE",
                "arn":"arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId":"111122223333",
                "userName":"Admin"
            },
            "attributes": {
                "creationDate":"2024-11-11T22:04:37Z",
                "mfaAuthenticated":"false"
            }
        }
    },
    "eventTime":"2024-11-11T22:09:22Z",
    "eventSource":"sagemaker-data-science-assistant.amazonaws.com",
    "eventName":"SendConversation",
    "awsRegion":"us-west-2",
    "sourceIPAddress":"192.0.2.0",
```

```
    "userAgent":"Boto3/1.33.13 md/Botocore#1.33.13 ua/2.0 os/
linux#5.10.227-198.884.amzn2int.x86_64 md/arch#x86_64 lang/python#3.7.16 md/
pyimpl#CPython cfg/retry-mode#legacy Botocore/1.33.13",
    "requestParameters": {
        "conversation": [
            {
                "utteranceId":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
                "utterance":"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
                "timestamp":"Feb 4, 2020, 7:46:29 AM",
                "utteranceType":"User"
            }
        ],
        "utteranceId":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "responseElements": {
        "responseCode":"CHAT_RESPONSE",
        "conversationId":"1234567890abcdef0",
        "response": {
            "chat": {
                "body":"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
            }
        }
    },
    "requestID":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "eventID":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "readOnly":false,
    "eventType":"AwsApiCall",
    "managementEvent":true,
    "recipientAccountId":"123456789012",
    "eventCategory":"Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion":"TLSv1.2",
        "cipherSuite":"ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader":"gamma.us-west-2.data-science-
assistant.sagemaker.aws.dev"
    }
}
```


Importación de datos

Amazon SageMaker Canvas admite la importación de datos tabulares, de imágenes y de documentos. Puede importar conjuntos de datos desde su máquina local, servicios de Amazon como Amazon S3 y Amazon Redshift, y orígenes de datos externos. Cuando importa conjuntos de datos

desde Amazon S3, puede importar un conjunto de datos de cualquier tamaño. Utilice los conjuntos de datos que importe para crear modelos y hacer predicciones para otros conjuntos de datos.

Cada caso de uso para el que puede crear un modelo personalizado acepta diferentes tipos de entrada. Por ejemplo, si desea crear un modelo de clasificación de imágenes de una sola etiqueta, debe importar datos de imágenes. Para obtener más información acerca de los distintos tipos de modelo y los datos que aceptan, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados. Puede importar datos y crear modelos personalizados en SageMaker Canvas para los siguientes tipos de datos:

- Tabulares (CSV, Parquet o tablas)
  - Categóricos: utilice datos categóricos para crear modelos de predicción categórica personalizados para la predicción de más de 2 y 3 categorías.
  - Numéricos: utilice datos numéricos para crear modelos de predicción numérica personalizados.
  - Texto: utilice datos de texto para crear modelos personalizados de predicción de texto multicategoría.
  - Series temporales: utilice datos de series temporales para crear modelos de previsión de series temporales personalizados.
- Imágenes (JPG o PNG): utilice datos de imágenes para crear modelos personalizados de predicción de imágenes de etiqueta única.
- Documento (PDF, JPG, PNG, TIFF): los datos del documento solo son compatibles con los Ready-to-use modelos SageMaker Canvas. Para obtener más información sobre Ready-to-use los modelos que pueden realizar predicciones para los datos de los documentos, consulteReady-to-use modelos.

Puede importar datos a Canvas desde los siguientes orígenes de datos:

- Archivos locales de su equipo
- Buckets de Amazon S3
- Amazon Redshift aprovisiona clústeres (no Amazon Redshift sin servidor)
- AWS Glue Data Catalog a través de Amazon Athena
- Amazon Aurora
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Salesforce Data Cloud
- Snowflake

- Databricks, SQLServer MariaDB y otras bases de datos populares a través de conectores JDBC
- Más de 40 plataformas SaaS externas, como SAP OData

Para obtener una lista completa de los orígenes de datos desde los que puede importar, consulte la siguiente tabla:

origen	Tipo	Tipos de datos compatibles
Carga de archivos locales	Local	Tabular, imagen, documento
Amazon Aurora	Interno de Amazon	Tabular
Bucket de Amazon S3	Interno de Amazon	Tabular, imagen, documento
Amazon RDS	Interno de Amazon	Tabular
Amazon Redshift aprovisio na clústeres (no Redshift sin servidor)	Interno de Amazon	Tabular
AWS Glue Data Catalog (a través de Amazon Athena)	Interno de Amazon	Tabular
Databricks	Externo	Tabular
Snowflake	Externo	Tabular
Salesforce Data Cloud	Externo	Tabular
SQLServer	Externo	Tabular
MySQL	Externo	Tabular
PostgreSQL	Externo	Tabular
MariaDB	Externo	Tabular
Amplitude	Plataforma de SaaS externa	Tabular
CircleCI	Plataforma de SaaS externa	Tabular

origen	Tipo	Tipos de datos compatibles
DocuSign Monitorización	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Domo	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Datadog	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Dynatrace	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Facebook Ads	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Insights de la página de Facebook	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Google Ads	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Google Analytics 4	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Consola de búsqueda de Google	Plataforma de SaaS externa	Tabular
GitHub	Plataforma de SaaS externa	Tabular
GitLab	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Infor Nexus	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Publicidad en Instagram	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Jira Cloud	Plataforma de SaaS externa	Tabular
LinkedIn Anuncios	Plataforma de SaaS externa	Tabular
LinkedIn Anuncios	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Mailchimp	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Marketo	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Microsoft Teams	Plataforma de SaaS externa	Tabular

origen	Tipo	Tipos de datos compatibles
Mixpanel	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Okta	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Salesforce	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Salesforce Marketing Cloud	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Salesforce Pardot	Plataforma de SaaS externa	Tabular
SAP OData	Plataforma de SaaS externa	Tabular
SendGrid	Plataforma de SaaS externa	Tabular
ServiceNow	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Singular	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Slack	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Stripe	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Trend Micro	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Typeform	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Veeva	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Zendesk	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Zendesk Chat	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Zendesk Sell	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Zendesk Sunshine	Plataforma de SaaS externa	Tabular
Zoom Meetings	Plataforma de SaaS externa	Tabular

Para obtener instrucciones sobre cómo importar datos e información sobre los requisitos de datos de entrada, como el tamaño máximo de archivo para las imágenes, consulte Creación de un conjunto de datos.

Canvas también proporciona varios conjuntos de datos de muestra en su aplicación para ayudarle a comenzar. Para obtener más información sobre los conjuntos de datos SageMaker de muestra proporcionados por la IA con los que puede experimentar, consulte Usar conjuntos de datos de muestra.

Después de importar un conjunto de datos a Canvas, puede actualizarlo en cualquier momento. Puede realizar una actualización manual o configurar un cronograma para las actualizaciones automáticas del conjunto de datos. Para obtener más información, consulte Actualización de un conjunto de datos.

Para obtener más información específica para cada tipo de conjunto de datos, consulte las siguientes secciones:

Tabular

Para importar datos de un origen de datos externo (como una base de datos Snowflake o una plataforma SaaS), debe autenticarse y conectarse al origen de datos en la aplicación de Canvas. Para obtener más información, consulte Conexión con orígenes de datos.

Si desea importar conjuntos de datos de más de 5 GB de Amazon S3 a Canvas, puede lograr un muestreo más rápido utilizando Amazon Athena para consultar y muestrear los datos de Amazon S3.

Después de crear los conjuntos de datos en Canvas, puede preparar y transformar los datos mediante la funcionalidad de preparación de datos de Data Wrangler. Puede utilizar Data Wrangler para gestionar los valores que faltan, transformar sus características, unir varios conjuntos de datos en uno solo y mucho más. Para obtener más información, consulte Preparación de datos.

> **Tip**
>
> Siempre que los datos estén organizados en tablas, puede unir conjuntos de datos de diversas fuentes, como Amazon Redshift, Amazon Athena o Snowflake.

Imagen

Para obtener información sobre cómo editar un conjunto de datos de imágenes y realizar tareas como asignar o reasignar etiquetas, añadir o eliminar imágenes, consulte Edición de un conjunto de datos de imágenes.

Creación de un conjunto de datos

> **Note**
>
> Si va a importar conjuntos de datos de más de 5 GB a Amazon SageMaker Canvas, le recomendamos que utilice la función Data Wrangler de Canvas para crear un flujo de datos. Data Wrangler admite características avanzadas de preparación de datos, como unir y concatenar datos. Después de crear un flujo de datos, puede exportarlo como conjunto de datos de Canvas y empezar a crear un modelo. Para obtener más información, consulte Exportación para crear un modelo.

En las siguientes secciones se describe cómo crear un conjunto de datos en Amazon SageMaker Canvas. Para los modelos personalizados, puede crear conjuntos de datos para datos tabulares y de imágenes. Para Ready-to-use los modelos, puede usar conjuntos de datos tabulares y de imágenes, así como conjuntos de datos de documentos. Elija el flujo de trabajo en función de la siguiente información:

- Para obtener datos categóricos, numéricos, de texto y de series temporales, consulte Importación de datos tabulares.
- Para obtener datos de imágenes, consulte Importación de datos de imágenes.
- Para ver datos de documentos, consulte Importación de datos de documentos.

Un conjunto de datos puede constar de varios archivos. Por ejemplo, es posible que tenga varios archivos de datos de inventario en formato CSV. Puede cargar estos archivos juntos como un conjunto de datos siempre que el esquema (o los nombres de las columnas y los tipos de datos) de los archivos coincidan.

Canvas también admite la administración de múltiples versiones de su conjunto de datos. Al crear un conjunto de datos, la primera versión se etiqueta como V1. Puede crear una nueva versión de su conjunto de datos actualizándolo. Puede realizar una actualización manual o configurar un cronograma automatizado para las actualizaciones de su conjunto de datos con nuevos datos. Para obtener más información, consulte Actualización de un conjunto de datos.

Al importar los datos en Canvas, debe asegurarse de que cumplan con los requisitos de la siguiente tabla. Las limitaciones son específicas del tipo de modelo que esté creando.

Límite	Modelos de 2 categoría s, de más de 3 categoría s, numéricos y de series temporales	Modelos de predicción de texto	Modelos de predicción de imágenes	*Documente los datos de los modelos Ready-to-use
Tipos de archivo admitidos	CSV y Parquet (carga local, Amazon S3 o bases de datos) JSON (bases de datos)	CSV y Parquet (carga local, Amazon S3 o bases de datos) JSON (bases de datos)	JPG, PNG	PDF, JPG, PNG, TIFF
Tamaño máximo de archivo	Carga local: 5 GB Fuentes de datos: PBs	Carga local: 5 GB Fuentes de datos: PBs	30 MB por imagen	5 MB por documento
Número máximo de archivos que puede cargar a la vez	30	30	N/A	N/A
Número máximo de columnas.	1 000	1 000	N/A	N/A
Número máximo de entradas (filas, imágenes o documento s) para las compilaciones rápidas	N/A	7500 filas	5000 imágenes	N/A
Número máximo de entradas (filas, imágenes o documento	N/A	150 000 filas	180 000 imágenes	N/A

Límite	Modelos de 2 categoría s, de más de 3 categoría s, numéricos y de series temporales	Modelos de predicción de texto	Modelos de predicción de imágenes	*Documente los datos de los modelos Ready-to-use
s) para las compilaciones estándares				
Número mínimo de entradas (filas) para compilaciones rápidas	2 categorías: 500 filas Más de 3 categorías, numéricos , serie temporal: N/A	N/A	N/A	N/A
Número mínimo de entradas (filas, imágenes o documento s) para las compilaciones estándares	250 filas	50 filas	50 imágenes	N/A
Número mínimo de entradas (filas o imágenes) por etiqueta	N/A	25 filas	25 filas	N/A
Número mínimo de etiquetas	2 categorías: 2 Más de 3 categorías: 3 Numérico, serie temporal: N/A	2	2.	N/A

Límite	Modelos de 2 categoría s, de más de 3 categoría s, numéricos y de series temporales	Modelos de predicción de texto	Modelos de predicción de imágenes	*Documente los datos de los modelos Ready-to-use
Tamaño mínimo de la muestra para el muestreo aleatorio	500	N/A	N/A	N/A
Tamaño máximo de la muestra para el muestreo aleatorio	200.000	N/A	N/A	N/A
Número máximo de etiquetas	2 categorías: 2 Más de 3 categorías, numéricos , serie temporal: N/A	1 000	1 000	N/A

*Actualmente, los datos de los documentos solo se admiten en los Ready-to-use modelos que aceptan datos de documentos. No puede crear un modelo personalizado con datos de documentos.

Tenga en cuenta también las siguientes restricciones:

- Al importar datos desde un bucket de Amazon S3, asegúrese de que el nombre de su bucket de Amazon S3 no contenga un `.`. Si el nombre del bucket contiene un `.`, puede experimentar errores al intentar importar datos a Canvas.
- Para los datos tabulares, Canvas no permite seleccionar ningún archivo con extensiones distintas de .csv, .parquet, .parq y .pqt tanto para la carga local como para la importación a Amazon S3. Los archivos CSV pueden utilizar cualquier delimitador común o personalizado y no deben tener caracteres de nueva línea, excepto cuando indiquen una fila nueva.
- Para los datos tabulares que utilizan archivos Parquet, tenga en cuenta lo siguiente:

  - Los archivos Parquet no pueden incluir tipos complejos, como mapas y listas.
  - Los nombres de columna de los archivos de Parquet no pueden contener espacios.
  - Si se utiliza compresión, los archivos de Parquet deben utilizar los tipos de compresión gzip o snappy. Para obtener más información sobre los tipos de compresión anteriores, consulte la documentación de gzip y la documentación de snappy.
- En el caso de los datos de imágenes, si tiene imágenes sin etiquetar, debe etiquetarlas antes de crear el modelo. Para obtener información sobre cómo asignar etiquetas a las imágenes dentro de la aplicación de Canvas, consulte Edición de un conjunto de datos de imágenes.
- Si configura actualizaciones automáticas de conjuntos de datos o configuraciones automáticas de predicción por lotes, solo podrá crear un total de 20 configuraciones en su aplicación de Canvas. Para obtener más información, consulte ¿Cómo administrar las automatizaciones.

Después de importar un conjunto de datos, puede verlos en la página Conjuntos de datos en cualquier momento.

Importación de datos tabulares

Con los conjuntos de datos tabulares, puede crear modelos categóricos, numéricos, de previsión de series temporales y de predicción de texto. Revise la tabla de limitaciones de la sección anterior Importación de un conjunto de datos para asegurarse de que los datos cumplen los requisitos de datos tabulares.

Utilice el siguiente procedimiento para importar un conjunto de datos tabulares a Canvas:

1. Abra su aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Conjuntos de datos.
3. Elija Importar datos.
4. En el menú desplegable, seleccione Tabular.
5. En el cuadro de diálogo emergente, en el campo Nombre del conjunto de datos, introduzca un nombre para el conjunto de datos y elija Crear.
6. En la página Crear conjunto de datos tabular, abra el menú desplegable Origen de datos.
7. Elija el origen de datos:
   - Para cargar un archivo desde su equipo, elija Carga local.

- Para importar datos de otro origen, como un bucket de Amazon S3 o una base de datos de Snowflake, busque el origen de datos en la barra Buscar origen de datos. A continuación, elija el mosaico del origen de datos que desee.

> **Note**
>
> Solo puede importar datos de los mosaicos que tengan una conexión activa. Si desea conectarse a un origen de datos que no tenga disponible, póngase en contacto con su administrador. Si es un administrador, consulte Conexión con orígenes de datos.

En la siguiente captura de pantalla se muestra el menú desplegable Origen de datos.



8. (Opcional) Si se conecta a una base de datos de Amazon Redshift o Snowflake por primera vez, aparece un cuadro de diálogo para crear una conexión. Rellene el cuadro de diálogo con sus credenciales y seleccione Crear conexión. Si ya tiene una conexión, elija la que tenga.
9. En el origen de datos, seleccione los archivos que quiera importar. Para cargar e importar archivos de forma local desde Amazon S3, puede seleccionar archivos. En Amazon S3 exclusivamente, también tiene la opción de introducir directamente el URI, el alias o el ARN de S3 del bucket o punto de acceso de S3 en el campo Punto de conexión de entrada de S3 y, a continuación, elija los archivos que desee importar. Para las fuentes de bases de drag-and-drop datos, puede crear tablas de datos desde el panel de navegación izquierdo.

10. (Opcional) Para los orígenes de datos tabulares compatibles con consultas SQL (como Amazon Redshift, Amazon Athena o Snowflake), puede elegir Editar en SQL para realizar consultas SQL antes de importarlas.

    La siguiente captura de pantalla muestra la vista Editar SQL de un origen de datos de Amazon Athena.



11. Elija Vista previa del conjunto de datos para obtener una vista previa del conjunto de datos antes de importarlo.
12. En Configuración de importación, introduzca un Nombre del conjunto de datos o utilice el nombre de conjunto de datos predeterminado.
13. (Opcional) En el caso de los datos que importa desde Amazon S3, se mostrará la configuración Avanzada y podrá rellenar los siguientes campos:

    a. Active la opción Usar primera fila como encabezado si quiere usar la primera fila del conjunto de datos para los nombres de columnas. Si ha seleccionado varios archivos, se aplica a cada uno de ellos.

    b. Si va a importar un archivo CSV, en el menú desplegable Codificación de archivos (CSV), seleccione la codificación del archivo de conjunto de datos. UTF-8 es la predeterminada.

    c. En el menú desplegable Delimitador, seleccione el delimitador que separa cada celda de los datos. El delimitador predeterminado es `,`. También puede especificar un delimitador personalizado.

d. Seleccione Detección de varias líneas si desea que Canvas analice manualmente todo el conjunto de datos en busca de celdas de varias líneas. Esta opción no está seleccionada de forma predeterminada y Canvas determina si usa o no la compatibilidad con varias líneas tomando una muestra de los datos. Sin embargo, es posible que Canvas no detecte ninguna celda de varias líneas en la muestra. Si tiene celdas de varias líneas, le recomendamos que seleccione la opción Detección de varias líneas para obligar a Canvas a comprobar si hay celdas de varias líneas en todo el conjunto de datos.

14. Cuando esté listo para importar sus datos, elija Crear conjunto de datos.

Mientras su conjunto de datos se importa a Canvas, puede ver sus conjuntos de datos enumerados en la página Conjuntos de datos. En esta página puede Visualización de detalles de su conjunto de datos.

Cuando el Estado de su conjunto de datos se muestre como `Ready`, Canvas habrá importado sus datos correctamente y podrá continuar con la creación de un modelo.

Si tiene una conexión a un origen de datos, como una base de datos de Amazon Redshift o un conector de SaaS, puede volver a esa conexión. Para Amazon Redshift y Snowflake, puede agregar otra conexión creando otro conjunto de datos, volviendo a la página Importar datos y eligiendo el mosaico de Origen de datos para esa conexión. En el menú desplegable, puede abrir la conexión anterior o elegir Agregar conexión.

> **Note**
>
> Para las plataformas de SaaS, solo puede tener una conexión por origen de datos.

Importación de datos de imágenes

Con los conjuntos de datos de imágenes, puede crear modelos personalizados de predicción de imágenes de una sola etiqueta, que predicen la etiqueta de una imagen. Revise la tabla de limitaciones de la sección anterior Importación de un conjunto de datos para asegurarse de que el conjunto de datos de imágenes cumpla con los requisitos de datos de imágenes.

> **Note**
>
> Solo puede importar conjuntos de datos de imágenes desde una carga de archivo local o un bucket de Amazon S3. Además, para los conjuntos de datos de imágenes, debe tener al menos 25 imágenes por etiqueta.

Utilice el siguiente procedimiento para importar un conjunto de datos de imágenes a Canvas:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Conjuntos de datos.
3. Elija Importar datos.
4. En el menú desplegable, seleccione Imagen.
5. En el cuadro de diálogo emergente, en el campo Nombre del conjunto de datos, introduzca un nombre para el conjunto de datos y elija Crear.
6. En la página Importar, abra el menú desplegable Origen de datos.
7. Elija el origen de datos. Para cargar un archivo desde su equipo, elija Carga local. Para importar archivos desde Amazon S3, elija Amazon S3.
8. Desde su equipo o desde un bucket de Amazon S3, seleccione las imágenes o carpetas de imágenes que quiera cargar.
9. Cuando esté listo para importar sus datos, elija Importar datos.

Mientras su conjunto de datos se importa a Canvas, puede ver sus conjuntos de datos enumerados en la página Conjuntos de datos. En esta página puede Visualización de detalles de su conjunto de datos.

Cuando el Estado de su conjunto de datos se muestre como `Ready`, Canvas habrá importado sus datos correctamente y podrá continuar con la creación de un modelo.

Al crear su modelo, puede editar su conjunto de datos de imágenes y puede asignar o reasignar etiquetas, agregar imágenes o eliminar imágenes de su conjunto de datos. Para obtener más información acerca de la edición de un conjunto de datos de imágenes, consulte Edición de un conjunto de datos de imágenes.

Importación de datos de documentos

Los Ready-to-use modelos para el análisis de gastos, el análisis de documentos de identidad, el análisis de documentos y las consultas de documentos respaldan los datos de los documentos. No puede crear un modelo personalizado con datos de documentos.

Con los conjuntos de datos de documentos, puede generar predicciones para los Ready-to-use modelos de análisis de gastos, análisis de documentos de identidad, análisis de documentos y consultas de documentos. Revise la tabla de limitaciones de la sección Creación de un conjunto de datos para asegurarse de que el conjunto de datos de documentos cumpla con los requisitos de datos de documentos.

> **Note**
>
> Solo puede importar conjuntos de datos de documentos desde una carga de archivo local o un bucket de Amazon S3.

Utilice el siguiente procedimiento para importar un conjunto de datos de documentos a Canvas:

1. Abra su aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Conjuntos de datos.
3. Elija Importar datos.
4. En el menú desplegable, elija Documento.
5. En el cuadro de diálogo emergente, en el campo Nombre del conjunto de datos, introduzca un nombre para el conjunto de datos y elija Crear.
6. En la página Importar, abra el menú desplegable Origen de datos.
7. Elija el origen de datos. Para cargar un archivo desde su equipo, elija Carga local. Para importar archivos desde Amazon S3, elija Amazon S3.
8. Desde su equipo o desde un bucket de Amazon S3, seleccione los archivos de documentos que desee cargar.
9. Cuando esté listo para importar sus datos, elija Importar datos.

Mientras su conjunto de datos se importa a Canvas, puede ver sus conjuntos de datos enumerados en la página Conjuntos de datos. En esta página puede Visualización de detalles de su conjunto de datos.

Cuando el Estado de su conjunto de datos aparezca como `Ready`, eso querrá decir que Canvas ha importado sus datos correctamente.

En la página Conjuntos de datos, puede elegir su conjunto de datos para obtener una vista previa, que muestra los primeros 100 documentos de su conjunto de datos.

Visualización de detalles de su conjunto de datos

Para cada uno de sus conjuntos de datos, puede ver todos los archivos de un conjunto de datos, el historial de versiones del conjunto de datos y cualquier configuración de actualización automática del conjunto de datos. Desde la página Conjuntos de datos, también puede iniciar acciones como Actualización de un conjunto de datos o Cómo funcionan los modelos personalizados.

Para ver los detalles de un conjunto de datos, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Conjuntos de datos.
3. En la lista de conjuntos de datos, elija su conjunto de datos.

En la pestaña Datos, puede ver una vista previa de sus datos. Si elige Detalles del conjunto de datos, puede ver todos los archivos que forman parte de su conjunto de datos. Elija un archivo para ver solo los datos de ese archivo en la vista previa. En el caso de los conjuntos de datos de imágenes, la vista previa solo muestra las 100 primeras imágenes del conjunto de datos.

En la pestaña Historial de versiones, puede ver una lista de todas las versiones de su conjunto de datos. Cada vez que actualiza un conjunto de datos, se crea una nueva versión. Para obtener más información sobre la actualización de un conjunto de datos, consulte Actualización de un conjunto de datos. La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Historial de versiones de la aplicación de Canvas.



En la pestaña Actualizaciones automáticas, puede habilitar las actualizaciones automáticas para el conjunto de datos y establecer una configuración para actualizar su conjunto de datos de forma habitual. Para obtener más información sobre cómo configurar las actualizaciones automáticas para un conjunto de datos, consulte Configuración de las actualizaciones automáticas de un conjunto de datos. La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Actualizaciones automáticas con las actualizaciones automáticas activadas y una lista de los trabajos de actualización automática que se han realizado en el conjunto de datos.



Actualización de un conjunto de datos

Después de importar su conjunto de datos inicial a Amazon SageMaker Canvas, es posible que tenga datos adicionales que desee añadir a su conjunto de datos. Por ejemplo, puede recibir datos de inventario al final de cada semana que desee agregar a su conjunto de datos. En lugar de importar los datos varias veces, puede actualizar el conjunto de datos existente y agregar o eliminar archivos del mismo.

> **Note**
>
> Solo puede actualizar los conjuntos de datos que haya importado mediante carga local o Amazon S3.

Puede actualizar su conjunto de datos de forma manual o automática. Para obtener más información acerca de las actualizaciones automáticas de conjuntos de datos, consulte Configuración de las actualizaciones automáticas de un conjunto de datos.

Cada vez que actualiza su conjunto de datos, Canvas crea una nueva versión de su conjunto de datos. Solo puede usar la última versión de su conjunto de datos para crear un modelo o generar predicciones. Para obtener más información acerca de cómo ver el historial de versiones de su conjunto de datos, consulte Visualización de detalles de su conjunto de datos.

También puede usar las actualizaciones del conjunto de datos con predicciones por lotes automatizadas, lo que inicia un trabajo de predicción por lotes cada vez que actualiza el conjunto de datos. Para obtener más información, consulte Predicciones por lotes en SageMaker Canvas.

En las secciones siguientes se describe cómo realizar actualizaciones manuales en el conjunto de datos.

Actualización manual de un conjunto de datos

Para realizar una actualización manual, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Conjuntos de datos.
3. En la lista de conjuntos de datos, elija el conjunto de datos que desee actualizar.
4. Seleccione el menú desplegable Actualizar conjunto de datos y seleccione Actualización manual. Accederá al flujo de trabajo de importación de datos.
5. En el menú desplegable Origen de datos, seleccione Carga local o Amazon S3.
6. La página muestra una vista previa de los datos. Desde aquí, puede agregar o eliminar archivos del conjunto de datos. Si va a importar datos tabulares, el esquema de los nuevos archivos (nombres de columnas y tipos de datos) debe coincidir con el esquema de los archivos existentes. Además, los archivos nuevos no deben superar el tamaño máximo del conjunto de datos o del archivo. Para obtener más información sobre estos límites, consulte Importación de un conjunto de datos.

   > **Note**
   >
   > Si agrega un archivo con el mismo nombre que un archivo existente en su conjunto de datos, el nuevo archivo sobrescribe la versión anterior del archivo.

7. Cuando esté listo para guardar los cambios, elija Actualizar conjunto de datos.

Ahora ya debería tener una nueva versión de su conjunto de datos.

En la página Conjuntos de datos, puede elegir la pestaña Historial de versiones para ver todas las versiones de su conjunto de datos y el historial de las actualizaciones manuales y automáticas que ha realizado.

Configuración de las actualizaciones automáticas de un conjunto de datos

Después de importar su conjunto de datos inicial a Amazon SageMaker Canvas, es posible que tenga datos adicionales que desee añadir a su conjunto de datos. Por ejemplo, puede recibir datos de inventario al final de cada semana que desee agregar a su conjunto de datos. En lugar de importar los datos varias veces, puede actualizar el conjunto de datos existente y agregar o eliminar archivos del mismo.

> **Note**
>
> Solo puede actualizar los conjuntos de datos que haya importado mediante carga local o Amazon S3.

Con las actualizaciones automáticas de conjuntos de datos, especifique una ubicación en la que Canvas busca archivos con la frecuencia que determine. Si importa archivos nuevos durante la actualización, el esquema de los archivos debe coincidir exactamente con el conjunto de datos existente.

Cada vez que actualiza su conjunto de datos, Canvas crea una nueva versión de su conjunto de datos. Solo puede usar la última versión de su conjunto de datos para crear un modelo o generar predicciones. Para obtener más información acerca de cómo ver el historial de versiones de su conjunto de datos, consulte Visualización de detalles de su conjunto de datos.

También puede usar las actualizaciones del conjunto de datos con predicciones por lotes automatizadas, lo que inicia un trabajo de predicción por lotes cada vez que actualiza el conjunto de datos. Para obtener más información, consulte Predicciones por lotes en SageMaker Canvas.

En las secciones siguientes se describe cómo realizar actualizaciones automáticas en el conjunto de datos.

Una actualización automática se produce cuando establece una configuración para que Canvas actualice su conjunto de datos con una frecuencia determinada. Le recomendamos que utilice esta opción si recibe regularmente nuevos archivos de datos que desee agregar a su conjunto de datos.

Al establecer la configuración de actualización automática, especifica una ubicación de Amazon S3 en la que carga los archivos y la frecuencia con la que Canvas comprueba la ubicación e importa los archivos. Cada instancia en la que Canvas actualiza su conjunto de datos se denomina trabajo. Para cada trabajo, Canvas importa todos los archivos de la ubicación de Amazon S3. Si tiene archivos nuevos con los mismos nombres que los archivos existentes en su conjunto de datos, Canvas sobrescribe los archivos antiguos con los archivos nuevos.

Para las actualizaciones automáticas de los conjuntos de datos, Canvas no realiza la validación del esquema. Si el esquema de los archivos importados durante una actualización automática no coincide con el esquema de los archivos existentes o supera los límites de tamaño (consulte Importación de un conjunto de datos para ver una tabla con las limitaciones de tamaño de los archivos), se producen errores al ejecutar los trabajos.

> **Note**
>
> Solo puede configurar un máximo de 20 configuraciones automáticas en su aplicación de Canvas. Además, Canvas solo realiza actualizaciones automáticas mientras está conectado a la aplicación de Canvas. Si cierra sesión en su aplicación de Canvas, las actualizaciones automáticas se detienen hasta que vuelva a iniciar sesión.

Para configurar las actualizaciones automáticas de su conjunto de datos, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Conjuntos de datos.
3. En la lista de conjuntos de datos, elija el conjunto de datos que desee actualizar.
4. Seleccione el menú desplegable Actualización de conjunto de datos y seleccione Actualización automática. Se abrirá la pestaña Actualizaciones automáticas del conjunto de datos.
5. Active la opción Actualización automática habilitada.
6. En Especificar origen de datos, introduzca la ruta de Amazon S3 a la carpeta en la que vaya a cargar archivos con regularidad.
7. En Elegir una frecuencia, seleccione Por hora, Semanalmente o Diariamente.
8. Para Especificar una hora de inicio, utilice el calendario y el selector de hora para seleccionar cuándo desea que comience el primer trabajo de actualización automática.
9. Cuando esté listo para crear la configuración de actualización automática, elija Guardar.

Canvas comienza el primer trabajo de la cadencia de actualización automática a la hora de inicio especificada.

Visualización de trabajos de actualización automática de conjuntos de datos

Para ver el historial de trabajos de las actualizaciones automáticas de sus conjuntos de datos en Amazon SageMaker Canvas, en la página de detalles del conjunto de datos, seleccione la pestaña Actualizaciones automáticas.

Cada actualización automática de un conjunto de datos aparece como un trabajo en la pestaña Actualizaciones automáticas de la sección Historial de trabajos. Para cada trabajo, puede ver lo siguiente:

- Trabajo creado: la marca de tiempo en la que Canvas comenzó a actualizar el conjunto de datos.
- Archivos: la cantidad de archivos en el conjunto de datos.
- Celdas (columnas x filas): el número de columnas y filas del conjunto de datos.
- Estado: el estado del conjunto de datos tras la actualización. Si el trabajo se ha completado correctamente, el estado será Listo. Si el trabajo ha fallado por algún motivo, el estado es Error y podrá pasar el ratón sobre el estado para obtener más información.

Edición de la configuración de actualización automática del conjunto de datos

Es posible que desee realizar cambios en la configuración de actualización automática de un conjunto de datos, como cambiar la frecuencia de las actualizaciones. También puede desactivar la configuración de actualización automática para pausar las actualizaciones del conjunto de datos.

Para realizar cambios en la configuración de actualización automática de un conjunto de datos, vaya a la pestaña Actualizaciones automáticas de su conjunto de datos y elija Editar para realizar cambios en la configuración.

Para pausar las actualizaciones del conjunto de datos, desactive la configuración automática. Para desactivar las actualizaciones automáticas, vaya a la pestaña Actualizaciones automáticas de su conjunto de datos y desactive la opción Habilitar actualizaciones automáticas. Puede volver a activar esta opción en cualquier momento para reanudar la programación de actualizaciones.

Para aprender a eliminar su configuración, consulte Eliminación de una configuración automática.

Conexión con orígenes de datos

En Amazon SageMaker Canvas, puede importar datos desde una ubicación fuera de su sistema de archivos local a través de un AWS servicio, una plataforma SaaS u otras bases de datos mediante conectores JDBC. Por ejemplo, es posible que desee importar tablas desde un almacenamiento de datos en Amazon Redshift o puede que quiera importar datos de Google Analytics.

Cuando realice el flujo de trabajo de importación para importar datos en la aplicación de Canvas, podrá elegir el origen de datos y, a continuación, seleccionar los datos que desee importar. Para determinados orígenes de datos, como Snowflake y Amazon Redshift, debe especificar sus credenciales y agregar una conexión al origen de datos.

La siguiente captura de pantalla muestra la barra de herramientas de orígenes de datos del flujo de trabajo de importación, con todos los orígenes de datos disponibles resaltados. Solo puede importar datos de los orígenes de datos que estén disponibles. Póngase en contacto con el administrador si el origen de datos que desea no está disponible.



How to connect to data sources

Las siguientes secciones proporcionan información sobre el establecimiento de conexiones con orígenes de datos externos y la importación de datos desde ellos. Revise primero la sección siguiente para determinar qué permisos necesita para importar datos desde su origen de datos.

Permisos

Revise la siguiente información para asegurarse de que dispone de los permisos necesarios para importar datos de su origen de datos:

- Amazon S3: puede importar datos de cualquier bucket de Amazon S3 siempre que el usuario tenga permisos para acceder al bucket. Para obtener más información sobre el uso de AWS IAM para controlar el acceso a los buckets de Amazon S3, consulte Administración de identidad y acceso en Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.
- Amazon Athena: si tienes la AmazonSageMakerFullAccesspolítica y la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica asociada a la función de ejecución de tu usuario, puedes consultarla AWS Glue Data Catalog con Amazon Athena. Si forma parte de un grupo de trabajo de Athena, asegúrese de que el usuario de Canvas tenga permisos para ejecutar consultas de Athena en los datos. Si desea obtener más información, consulte Uso de grupos de trabajo para la ejecución de consultas en la Guía del usuario de Amazon Athena.
- Amazon DocumentDB: puede importar datos de cualquier base de datos de Amazon DocumentDB siempre que tenga las credenciales (nombre de usuario y contraseña) para conectarse a la base de datos y tenga los permisos básicos mínimos de Canvas asociados al rol de ejecución del usuario. Para obtener más información acerca de los permisos de Canvas, consulte Requisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker.
- Amazon Redshift: para darse los permisos necesarios para importar datos de Amazon Redshift, consulte Concesión a los usuarios de permisos para importar datos de Amazon Redshift.
- Amazon RDS: si tiene la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica asociada a la función de ejecución de su usuario, podrá acceder a sus bases de datos de Amazon RDS desde Canvas.
- Plataformas SaaS: si tiene la AmazonSageMakerFullAccesspolítica y la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica asociadas a la función de ejecución de su usuario, entonces tiene los permisos necesarios para importar datos de las plataformas SaaS. Consulte Uso de conectores de SaaS con Canvas para obtener más información acerca de cómo conectarse a un conector de SaaS específico.
- Conectores JDBC: para fuentes de bases de datos como Databricks, MySQL o MariaDB, debe habilitar la autenticación con nombre de usuario y contraseña en la base de datos de origen antes de intentar conectarse desde Canvas. Si se conecta a una base de datos de Databricks, debe tener la URL de JDBC que contenga las credenciales necesarias.

Conectarse a una base de datos almacenada en AWS

Es posible que desee importar los datos que ha almacenado AWS. Puede importar datos de Amazon S3, utilizar Amazon Athena para consultar una base de datos AWS Glue Data Catalog, importar datos de Amazon RDS o establecer una conexión a una base de datos de Amazon Redshift aprovisionada (no a Redshift Serverless).

Puede crear varias conexiones a Amazon Redshift. En el caso de Amazon Athena, puede acceder a cualquier base de datos que tenga en su AWS Glue Data Catalog. En el caso de Amazon S3, puede importar datos desde un bucket siempre que cuente con los permisos necesarios.

Revise las siguientes secciones para obtener información más detallada.

Conexión a los datos en Amazon S3, Amazon Athena o Amazon RDS

Para Amazon S3, puede importar datos de cualquier bucket de Amazon S3 siempre que tenga permisos para acceder al bucket.

En el caso de Amazon Athena, puede acceder a sus bases de datos AWS Glue Data Catalog siempre que tenga permisos a través de su grupo de trabajo de Amazon Athena.

En el caso de Amazon RDS, si tiene la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica asociada al rol de su usuario, podrá importar datos de sus bases de datos de Amazon RDS a Canvas.

Para importar datos de un bucket de Amazon S3 o para ejecutar consultas e importar tablas de datos con Amazon Athena, consulte Creación de un conjunto de datos. Solo puede importar datos tabulares desde Amazon Athena y puede importar datos tabulares y de imágenes de Amazon S3.

Conexión a una base de datos de Amazon DocumentDB

Amazon DocumentDB es un servicio de base de datos de documentos completamente administrado y sin servidor. Puede importar datos de documentos no estructurados almacenados en una base de datos de Amazon DocumentDB SageMaker a Canvas como un conjunto de datos tabular y, a continuación, puede crear modelos de aprendizaje automático con los datos.

> **Important**
>
> Su dominio de SageMaker IA debe estar configurado solo en modo VPC para añadir conexiones a Amazon DocumentDB. Solo puede acceder a clústeres de Amazon DocumentDB en la misma Amazon VPC que su aplicación de Canvas. Además, Canvas solo se puede conectar a clústeres de Amazon DocumentDB con TLS. Para obtener más información acerca de cómo configurar Canvas en el modo solo VPC, consulte Configurar Amazon SageMaker Canvas en una VPC sin acceso a Internet.

Para importar datos de las bases de datos de Amazon DocumentDB, debe tener credenciales para acceder a la base de datos de Amazon DocumentDB y especificar el nombre de usuario y la contraseña al crear una conexión a la base de datos. Puede configurar permisos más detallados y

restringir el acceso modificando los permisos de usuario de Amazon DocumentDB. Para obtener más información sobre el control de acceso en Amazon DocumentDB, consulte Acceso a bases de datos mediante control de acceso basado en roles en la Guía para desarrolladores de Amazon DocumentDB.

Al importar desde Amazon DocumentDB, Canvas convierte los datos no estructurados en un conjunto de datos tabular mediante la asignación de los campos a las columnas de una tabla. Se crean tablas adicionales para cada campo complejo (o estructura anidada) de los datos, donde las columnas corresponden a los subcampos del campo complejo. Para obtener información más detallada sobre este proceso y ejemplos de conversión de esquemas, consulte la página de descubrimiento de esquemas de controladores JDBC de Amazon DocumentDB. GitHub

Canvas solo puede establecer una conexión a una única base de datos en Amazon DocumentDB. Para importar datos de una base de datos distinta debe crear una conexión nueva.

Puede importar datos de Amazon DocumentDB a Canvas mediante los siguientes métodos:

- Creación de un conjunto de datos. Puede importar datos de Amazon DocumentDB y crear un conjunto de datos tabular en Canvas. Si elige este método, asegúrese de seguir el procedimiento de Importación de datos tabulares.
- Creación de un flujo de datos. Puede crear una canalización de preparación de datos en Canvas y añadir la base de datos de Amazon DocumentDB como origen de datos.

Para continuar con la importación de los datos, siga el procedimiento de uno de los métodos enlazados en la lista anterior.

Cuando llegue al paso en cualquiera de los flujos de trabajo para elegir un origen de datos (paso 6 para crear un conjunto de datos o paso 8 para crear un flujo de datos), haga lo siguiente:

1. En Origen de datos, abra el menú desplegable y seleccione DocumentDB.
2. Elija Agregar conexión.
3. En el cuadro de diálogo, especifique sus credenciales de Amazon DocumentDB:

    a. Especifique un Nombre de la conexión. Canvas utiliza este nombre para identificar esta conexión.

    b. En Clúster, seleccione el clúster de Amazon DocumentDB que almacena los datos. Canvas rellena automáticamente el menú desplegable con clústeres de Amazon DocumentDB en la misma VPC que la aplicación de Canvas.

c. Escriba el Nombre de usuario para el clúster de Amazon DocumentDB.

d. Escriba la Contraseña para el clúster de Amazon DocumentDB.

e. Escriba el nombre de la Base de datos a la que desea conectarse.

f. La opción de Preferencias de lectura determina los tipos de instancias del clúster desde los que Canvas lee los datos. Seleccione una de estas opciones:

- Se prefiere secundaria: Canvas lee de forma predeterminada las instancias secundarias del clúster, pero si no hay una instancia secundaria disponible, Canvas lee una instancia principal.
- Secundaria: Canvas solo lee las instancias secundarias del clúster, lo que evita que las operaciones de lectura interfieran en las operaciones de lectura y escritura habituales del clúster.

g. Elija Agregar conexión. La siguiente imagen muestra el cuadro de diálogo con los campos anteriores para una conexión a Amazon DocumentDB.



Ahora debería tener una conexión a Amazon DocumentDB y puede usar sus datos de Amazon DocumentDB en Canvas para crear un conjunto de datos o un flujo de datos.

Conexión a una base de datos de Amazon Redshift

Puede importar datos de Amazon Redshift, un almacenamiento de datos en el que su organización guarda sus datos. Para poder importar datos de Amazon Redshift, la función de AWS IAM que utilice debe tener la política `AmazonRedshiftFullAccess` gestionada adjunta. Para obtener instrucciones sobre cómo asociar esta política, consulte Concesión a los usuarios de permisos para importar datos de Amazon Redshift.

Para importar datos desde Amazon Redshift, haga lo siguiente:

1. Cree una conexión a una base de datos de Amazon Redshift.
2. Seleccione los datos que vaya a importar.
3. Importe los datos.

Puede usar el editor Amazon Redshift para arrastrar conjuntos de datos al panel de importación e importarlos a Canvas. SageMaker Para tener un mayor control sobre los valores devueltos en el conjunto de datos, se puede usar lo siguiente:

- Consultas SQL
- Uniones

Las consultas SQL le permiten personalizar la forma en que se importan los valores en el conjunto de datos. Por ejemplo, puede especificar las columnas devueltas en el conjunto de datos o el rango de valores de una columna.

Puede usar las uniones para combinar varios conjuntos de datos de Amazon Redshift en un solo conjunto de datos. Puede arrastrar sus conjuntos de datos desde Amazon Redshift al panel que le permite unir los conjuntos de datos.

Puede usar el editor SQL para editar el conjunto de datos que ha unido y convertir el conjunto de datos unido en un solo nodo. Puede unir otro conjunto de datos en el nodo. Puede importar los datos que ha seleccionado a SageMaker Canvas.

Utilice el siguiente procedimiento para importar datos desde Amazon Redshift.

1. En la aplicación SageMaker Canvas, vaya a la página Conjuntos de datos.

2. Seleccione Importar datos y, en el menú desplegable, elija Tabular.
3. Escriba un nombre para el conjunto de datos y, a continuación, elija Crear.
4. Para Origen de datos, abra el menú desplegable y seleccione Redshift.
5. Elija Agregar conexión.
6. En el cuadro de diálogo, especifique sus credenciales de Amazon Redshift:
    a. En Método de autenticación, seleccione IAM.
    b. Ingrese el Identificador del clúster para especificar a qué clúster desea conectarse. Introduzca solo el identificador del clúster y no el punto de conexión completo del clúster de Amazon Redshift.
    c. Especifique el Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
    d. Ingrese un Usuario de la base de datos para identificar el usuario que desea utilizar para conectarse a la base de datos.
    e. En ARN, especifique el ARN del rol de IAM del rol que debe asumir el clúster de Amazon Redshift para mover y escribir datos en Amazon S3. Para obtener más información sobre esta función, consulte Autorizar a Amazon Redshift a acceder a AWS otros servicios en su nombre en la Guía de administración de Amazon Redshift.
    f. Especifique un Nombre de la conexión. Canvas utiliza este nombre para identificar esta conexión.
7. Desde la pestaña que tiene el nombre de su conexión, arrastre el archivo .csv que va a importar al panel Arrastrar y soltar para importar.
8. Opcional: Arrastrar tablas adicionales al panel de importación. Puede utilizar la interfaz gráfica de usuario para unir las tablas. Para obtener una mayor especificidad en las uniones, elija Editar en SQL.
9. Opcional: si utiliza SQL para consultar los datos, puede elegir Contexto para agregar contexto a la conexión especificando valores para lo siguiente:
    - Almacén
    - Base de datos
    - Esquema
10. Elija Importar datos.

En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de campos especificados para una conexión de Amazon Redshift.



La siguiente imagen muestra la página utilizada para unir conjuntos de datos en Amazon Redshift.



La siguiente imagen muestra una consulta SQL que se utiliza para editar una unión en Amazon Redshift.



Conexión a sus datos con conectores JDBC

Con JDBC, puede conectarse a sus bases de datos desde fuentes como Databricks, MySQL, SQLServer PostgreSQL, MariaDB, Amazon RDS y Amazon Aurora.

Debe asegurarse de tener las credenciales y los permisos necesarios para crear la conexión desde Canvas.

- En el caso de Databricks, debe proporcionar una URL de JDBC. El formato de la URL puede variar entre las instancias de Databricks. Para obtener información sobre cómo encontrar la URL y especificar los parámetros que contiene, consulte JDBC configuration and connection parameters en la documentación de Databricks.
  A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se puede formatear una URL:
  `jdbc:spark://aws-sagemaker-datawrangler.cloud.databricks.com:443/default;transportMode=http;ssl=1;httpPath=sql/protocolv1/o/3122619508517275/0909-200301-cut318;AuthMech=3;UID=token;PWD=personal-access-token`
- Para otros orígenes de bases de datos, debe configurar la autenticación con nombre de usuario y contraseña y, a continuación, especificar esas credenciales al conectarse a la base de datos desde Canvas.

Además, se debe poder acceder al origen de datos a través del Internet público o, si la aplicación de Canvas se ejecuta en modo solo VPC, el origen de datos debe ejecutarse en la misma VPC. Para obtener más información sobre la configuración de una base de datos de Amazon RDS en una VPC, consulte Amazon VPC VPCs y Amazon RDS en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Tras configurar las credenciales de su origen de datos, puede iniciar sesión en la aplicación de Canvas y crear una conexión con el origen de datos. Especifique sus credenciales (o, en el caso de Databricks, la URL) al crear la conexión.

Conéctese a fuentes de datos con OAuth

Canvas admite su uso OAuth como método de autenticación para conectarse a sus datos en Snowflake y Salesforce Data Cloud. OAuthes una plataforma de autenticación común para conceder acceso a los recursos sin compartir contraseñas.

> **Note**
>
> Solo puede establecer una OAuth conexión para cada fuente de datos.

Para autorizar la conexión, debe seguir la configuración inicial descrita en Configure las conexiones a las fuentes de datos con OAuth.

Tras configurar las OAuth credenciales, puede hacer lo siguiente para añadir una conexión de Snowflake o Salesforce Data Cloud con: OAuth

1. Inicie sesión en la aplicación de Canvas.
2. Cree un conjunto de datos tabular. Cuando se le pida que cargue datos, elija Snowflake o Salesforce Data Cloud como origen de datos.
3. Cree una nueva conexión a su origen de datos de Snowflake o Salesforce Data Cloud. Especifique el método OAuth de autenticación e introduzca los detalles de la conexión.

Ahora debería poder importar datos de sus bases de datos en Snowflake o Salesforce Data Cloud.

Conexión a una plataforma SaaS

Puede importar datos de Snowflake y de más de 40 plataformas de SaaS externas. Para obtener una lista completa de conectores, consulte la tabla de Importación de datos.

> **Note**
>
> Solo puede importar datos tabulares, como tablas de datos, desde plataformas de SaaS.

Uso de Snowflake con Canvas

Snowflake es un servicio de almacenamiento y análisis de datos, y puede importar sus datos de Snowflake a Canvas. SageMaker Para obtener más información acerca de Snowflake, consulte la documentación de Snowflake.

Puede importar datos desde su cuenta de Snowflake por medio del siguiente procedimiento:

1. Crear una conexión a la base de datos de Snowflake.
2. Seleccionar los datos que va a importar arrastrando y soltando la tabla desde el menú de navegación de la izquierda hasta el editor.
3. Importe los datos.

Puede usar el editor Snowflake para arrastrar conjuntos de datos al panel de importación e importarlos a Canvas. SageMaker Para tener un mayor control sobre los valores devueltos en el conjunto de datos, se puede usar lo siguiente:

- Consultas SQL
- Uniones

Las consultas SQL le permiten personalizar la forma en que se importan los valores en el conjunto de datos. Por ejemplo, puede especificar las columnas devueltas en el conjunto de datos o el rango de valores de una columna.

Puede unir varios conjuntos de datos de Snowflake en un solo conjunto de datos antes de importarlos a Canvas mediante SQL o la interfaz de Canvas. Puede arrastrar los conjuntos de datos de Snowflake al panel que le permite unir los conjuntos de datos, o bien puede editar las combinaciones en SQL y convertir el SQL en un solo nodo. Puede unir otros nodos con el nodo que ha convertido. A continuación, puede combinar los conjuntos de datos que ha unido en un único nodo y unir los nodos con un conjunto de datos de Snowflake diferente. Por último, puede importar los datos que ha seleccionado a Canvas.

Utilice el siguiente procedimiento para importar datos de Snowflake a Amazon SageMaker Canvas.

1. En la aplicación SageMaker Canvas, vaya a la página Conjuntos de datos.
2. Seleccione Importar datos y, en el menú desplegable, elija Tabular.
3. Escriba un nombre para el conjunto de datos y, a continuación, elija Crear.
4. Para Origen de datos, abra el menú desplegable y seleccione Snowflake.
5. Elija Agregar conexión.
6. En el cuadro de diálogo Agregar una nueva conexión a Snowflake, especifique sus credenciales de Snowflake. En Método de autenticación, elija una de las siguientes opciones:

   - Básico: nombre de usuario y contraseña: indique su ID de cuenta, nombre de usuario y contraseña de Snowflake.
   - ARN: para mejorar la protección de sus credenciales de Snowflake, proporcione el ARN de un AWS Secrets Manager secreto que contenga sus credenciales. Para obtener más información, consulte Crear un AWS Secrets Manager secreto en la Guía del usuario.AWS Secrets Manager

     El secreto debe contener las credenciales de Snowflake almacenadas en el siguiente formato JSON:

     ```
     {"accountid": "ID",
     "username": "username",
     "password": "password"}
     ```

   - OAuth— OAuth permite autenticarse sin necesidad de proporcionar una contraseña, pero requiere una configuración adicional. Para obtener más información sobre la configuración de OAuth las credenciales de Snowflake, consulte. Configure las conexiones a las fuentes de datos con OAuth
7. Elija Agregar conexión.
8. Desde la pestaña que tiene el nombre de su conexión, arrastre el archivo .csv que va a importar al panel Arrastrar y soltar para importar.
9. Opcional: Arrastrar tablas adicionales al panel de importación. Puede utilizar la interfaz gráfica para unir las tablas. Para obtener una mayor especificidad en las uniones, elija Editar en SQL.
10. Opcional: si utiliza SQL para consultar los datos, puede elegir Contexto para agregar contexto a la conexión especificando valores para lo siguiente:

    - Almacén
    - Base de datos

- Esquema

Añadir contexto a una conexión facilita la especificación de consultas futuras.

11. Elija Importar datos.

En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de campos especificados para una conexión de Snowflake.



La siguiente imagen muestra la página utilizada para agregar contexto a una conexión.



La siguiente imagen muestra la página utilizada para unir conjuntos de datos en Snowflake.



La siguiente imagen muestra una consulta SQL que se utiliza para editar una unión en Snowflake.



Uso de conectores de SaaS con Canvas

> **Note**
>
> Para las plataformas de SaaS aparte de Snowflake, solo puede tener una conexión por origen de datos.

Antes de poder importar datos desde una plataforma de SaaS, el administrador debe autenticarse y crear una conexión con el origen de datos. Para obtener más información sobre cómo los administradores pueden crear una conexión con una plataforma SaaS, consulte Administrar AppFlow las conexiones de Amazon en la Guía AppFlow del usuario de Amazon.

Si eres administrador y estás empezando a usar Amazon AppFlow por primera vez, consulta Cómo empezar en la Guía del AppFlow usuario de Amazon.

Para importar datos desde una plataforma de SaaS, puede seguir el procedimiento estándar Importación de datos tabulares, que le muestra cómo importar conjuntos de datos tabulares en Canvas.

Conjuntos de datos de ejemplo en Canvas

SageMaker Canvas proporciona conjuntos de datos de muestra que abordan casos de uso únicos para que pueda empezar a crear, entrenar y validar modelos rápidamente sin escribir ningún código. Los casos de uso asociados a estos conjuntos de datos destacan las capacidades de SageMaker Canvas, y puede aprovechar estos conjuntos de datos para empezar a crear modelos. Puede encontrar los conjuntos de datos de muestra en la página de conjuntos de datos de su aplicación Canvas. SageMaker

Los siguientes conjuntos de datos son los ejemplos que SageMaker Canvas proporciona de forma predeterminada. Estos conjuntos de datos abarcan casos de uso como la predicción del precio de la vivienda, la morosidad de los préstamos y la readmisión de pacientes diabéticos; la previsión de las ventas; la predicción de los fallos de la maquinaria para agilizar el mantenimiento predictivo en las unidades de fabricación; y la generación de predicciones de la cadena de suministro para el transporte y la logística. Los conjuntos de datos se almacenan en la `sample_dataset` carpeta del bucket de Amazon S3 predeterminado que SageMaker AI crea para su cuenta en una región.

- canvas-sample-diabetic-readmission.csv: este conjunto de datos contiene datos históricos que incluyen más de quince características con los resultados de los pacientes y los hospitales. Puede utilizar este conjunto de datos para predecir si es probable que los pacientes diabéticos de alto riesgo sean readmitidos en el hospital dentro de los 30 días siguientes al alta, después de 30 días o que no vuelvan a ingresar en el hospital. Utilice la columna de reingresos como columna de destino y utilice el tipo de modelo de predicción de más de 3 categorías con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller de SageMaker Canvas. Este conjunto de datos se obtuvo del UCI Machine Learning Repository.
- canvas-sample-housing.csv: este conjunto de datos contiene datos sobre las características vinculadas a un precio de vivienda determinado. Puede usar este conjunto de datos para predecir los precios de la vivienda. Utilice la columna median_house_value como columna de destino y utilice el tipo de modelo de predicción numérica con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller de SageMaker Canvas. Este es el conjunto de datos sobre viviendas de California obtenido del StatLib repositorio.

- canvas-sample-loans.csv: este conjunto de datos contiene datos crediticios completos de todos los préstamos emitidos entre 2007 y 2011, incluidos el estado actual del préstamo y la información de pago más reciente. Puede usar este conjunto de datos para predecir si un cliente reembolsará un préstamo. Utilice la columna de loan_status como columna de destino y utilice el tipo de modelo de predicción de más de 3 categorías con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller de SageMaker Canvas. Estos datos utilizan los LendingClub datos obtenidos de Kaggle.
- canvas-sample-maintenance.csv: este conjunto de datos contiene datos sobre las características relacionadas con un tipo de fallo de mantenimiento determinado. Puede usar este conjunto de datos para predecir qué fallos se producirán en el futuro. Utilice la columna de Failure Type como columna de destino y utilice el tipo de modelo de predicción de más de 3 categorías con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller de SageMaker Canvas. Este conjunto de datos se obtuvo del UCI Machine Learning Repository.
- canvas-sample-shipping-logs.csv: este conjunto de datos contiene los datos de envío completos de todos los productos entregados, incluidos el tiempo estimado, la prioridad de envío, el transportista y el origen. Puede usar este conjunto de datos para predecir la hora estimada de llegada del envío en número de días. Usa la ActualShippingDayscolumna como columna de destino y usa el tipo de modelo de predicción numérica con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo con estos datos, consulte la página del taller de SageMaker Canvas. Se trata de un conjunto de datos sintético creado por Amazon.
- canvas-sample-sales-forecasting.csv: este conjunto de datos contiene datos históricos de ventas en series temporales para tiendas minoristas. Puede usar este conjunto de datos para pronosticar las ventas de una tienda minorista en particular. Use la columna sales como columna de destino y use el tipo de modelo de previsión de series temporales con este conjunto de datos. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo con este conjunto de datos, consulte la página del taller de SageMaker Canvas. Se trata de un conjunto de datos sintético creado por Amazon.

Reimportación de un conjunto de datos de muestra eliminado

Amazon SageMaker Canvas le proporciona conjuntos de datos de muestra para varios casos de uso que destacan las capacidades de Canvas. Para obtener más información acerca de los conjuntos de datos de muestra que están disponibles, consulte Conjuntos de datos de ejemplo en Canvas. Si ya no desea utilizar los conjuntos de datos de muestra, puede eliminarlos de la página de conjuntos de datos de su SageMaker aplicación Canvas. Sin embargo, estos conjuntos de datos siguen

almacenados en el bucket de Amazon S3 que especificó como ubicación de almacenamiento de Canvas, por lo que siempre podrá acceder a ellos más adelante.

Si utilizó el bucket de Amazon S3 predeterminado, el nombre del bucket sigue el patrón `sagemaker-{region}-{account ID}`. Puede encontrar los conjuntos de datos de muestra en la ruta del directorio `Canvas/sample_dataset`.

Si elimina un conjunto de datos de muestra de su aplicación SageMaker Canvas y desea volver a acceder al conjunto de datos de muestra, utilice el siguiente procedimiento.

1. Navegue a la página de conjuntos de datos en su aplicación SageMaker Canvas.
2. Elija Importar datos.
3. En la lista de buckets de Amazon S3, seleccione el bucket que sea su ubicación de almacenamiento de Canvas. Si utiliza el bucket Amazon S3 predeterminado SageMaker creado por IA, sigue el patrón de nomenclatura. `sagemaker-{region}-{account ID}`
4. Seleccione la carpeta Canvas.
5. Seleccione la carpeta sample_dataset, que contiene todos los conjuntos de datos de muestra de Canvas. SageMaker
6. Seleccione el conjunto de datos que quiera importar y, a continuación, elija Importar datos.

Preparación de datos

> **Note**
>
> Anteriormente, Amazon SageMaker Data Wrangler formaba parte de la experiencia SageMaker Studio Classic. Ahora, si se actualiza para usar la nueva experiencia de Studio, debe usar SageMaker Canvas para acceder a Data Wrangler y recibir las últimas actualizaciones de funciones. Si ha estado utilizando Data Wrangler en Studio Classic hasta ahora y desea migrar a Data Wrangler en Canvas, es posible que tenga que conceder permisos adicionales para crear y usar una aplicación de Canvas. Para obtener más información, consulte (Opcional) Migre de Data Wrangler en Studio Classic a Canvas SageMaker.
> Para obtener información sobre cómo migrar flujos de datos desde Data Wrangler en Studio Classic, consulte (Opcional) Migración de datos de Studio Classic a Studio.

Utilice Amazon SageMaker Data Wrangler en Amazon SageMaker Canvas para preparar, caracterizar y analizar sus datos. Puede integrar un flujo de preparación de datos de Data Wrangler en sus flujos de trabajo de machine learning (ML) a fin de simplificar y agilizar el preprocesamiento de datos y la ingeniería de características sin apenas codificación. También puede añadir sus propios scripts y transformaciones de Python para personalizar flujos de trabajo.

- Flujo de datos: cree un flujo de datos para definir una serie de pasos de preparación de datos para el ML. Puede usar un flujo para combinar conjuntos de datos de diferentes orígenes, identificar el número y los tipos de transformaciones que desea aplicar a los conjuntos de datos y definir un flujo de trabajo de preparación de datos que se pueda integrar en una canalización de ML.
- Transformación: limpie y transforme su conjunto de datos mediante transformaciones estándar, como herramientas de formato para datos numéricos, vectoriales y de cadenas. Personalice sus datos mediante transformaciones como texto, incrustación y codificación categórica. date/time
- Generación de información sobre los datos: verifique automáticamente la calidad de los datos y detecte anomalías en estos con el informe de información y calidad de datos de Data Wrangler.
- Análisis: analice las características de su conjunto de datos en cualquier punto del flujo. Data Wrangler incluye herramientas integradas de visualización de datos, como diagramas de dispersión e histogramas; también dispone de herramientas para el análisis de datos, como el análisis de fuga de objetivos y el modelado rápido para comprender la correlación de características.
- Exportación: exporte su flujo de trabajo de preparación de datos a una ubicación distinta. A continuación, se muestran algunos ejemplos de ubicaciones.
  - Bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
  - Amazon SageMaker Feature Store: almacene las funciones y sus datos en una tienda centralizada.
- Automatización de la preparación de datos: cree flujos de trabajo de machine learning a partir de un flujo de datos.
  - Amazon SageMaker Pipelines: cree flujos de trabajo que gestionen la preparación de datos de SageMaker IA, el entrenamiento de modelos y los trabajos de implementación de modelos.
  - Canalización de inferencia en serie: cree una canalización de inferencia en serie a partir de su flujo de datos. Utilícela para hacer predicciones sobre datos nuevos.
  - Script de Python. Almacene los datos y sus transformaciones en un script de Python para sus flujos de trabajo personalizados.

Creación de un flujo de datos

Utilice un flujo de Data Wrangler en SageMaker Canvas, o flujo de datos, para crear y modificar una canalización de preparación de datos. Le recomendamos que utilice Data Wrangler para conjuntos de datos de más de 5 GB.

Para comenzar, siga este procedimiento detallado para importar los datos a un flujo de datos.

1. Abre Canvas SageMaker .
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Data Wrangler.
3. Seleccione Importar y preparar.
4. En el menú desplegable, seleccione Tabular o Imagen.
5. En Seleccionar un origen de datos, elija un origen de datos y seleccione los datos que desea importar. Tiene la opción de seleccionar hasta 30 archivos o una carpeta. Si ya ha importado un conjunto de datos a Canvas, elija el Conjunto de datos de Canvas como origen. De lo contrario, conéctese a un origen de datos como Amazon S3 o Snowflake y explore los datos. Para obtener información sobre cómo conectarse a un origen de datos o importar datos, consulte las páginas siguientes:

   - Importación de datos
   - Conexión con orígenes de datos
6. Después de seleccionar los datos que desea importar, elija Siguiente.
7. (Opcional) En la sección Configuración de importación al importar un conjunto de datos tabular, expanda el menú desplegable Avanzado. Puede especificar la siguiente configuración avanzada para la importación de flujos de datos:

   - Método de muestreo: seleccione el método de muestreo y el tamaño de la muestra que desee utilizar. Para obtener más información sobre cómo cambiar la muestra, consulte la sección Edición de la configuración de muestreo del flujo de datos.
   - Codificación de archivos (CSV): seleccione la codificación del archivo del conjunto de datos. `UTF-8` es la predeterminada.
   - Omitir primeras filas: introduzca el número de filas que desea omitir de la importación si hay filas redundantes al principio del conjunto de datos.
   - Delimitador: seleccione el delimitador que separa cada elemento de los datos. También puede especificar un delimitador personalizado.

- Detección de varias líneas: seleccione esta opción si desea que Canvas analice manualmente todo el conjunto de datos en busca de celdas de varias líneas. Canvas determina si se usa o no la compatibilidad con varias líneas tomando una muestra de los datos, pero es posible que Canvas no detecte ninguna celda de varias líneas en la muestra. En este caso, le recomendamos que seleccione la opción Detección de varias líneas para obligar a Canvas a comprobar si hay celdas de varias líneas en todo el conjunto de datos.

8. Seleccione Importar.

Ahora debería tener un nuevo flujo de datos y poder empezar a añadir pasos de transformación y análisis.

Cómo funciona la interfaz de usuario del flujo de datos

Para ayudarle a navegar por el flujo de datos, Data Wrangler tiene las siguientes pestañas en el panel de navegación superior:

- Flujo de datos: esta pestaña proporciona una vista visual del paso del flujo de datos en el que puede añadir o eliminar transformaciones y exportar datos.
- Datos: esta pestaña ofrece una vista previa de los datos para que pueda comprobar los resultados de las transformaciones. También puede ver una lista ordenada de los pasos del flujo de datos y editarlos o reordenarlos.

> **Note**
>
> En esta pestaña, solo puede previsualizar las visualizaciones de datos (como la distribución de valores por columna) para las orígenes de datos de Amazon S3. No se admiten las visualizaciones de otros orígenes de datos, como Amazon Athena.

- Análisis: en esta pestaña, puede ver subpestañas independientes para cada análisis que cree. Por ejemplo, si crea un histograma y un informe de información y calidad de los datos (DQI), Canvas crea una pestaña para cada uno.

Al importar un conjunto de datos, el conjunto de datos original aparece en el flujo de datos y se denomina Fuente. SageMaker Canvas deduce automáticamente los tipos de cada columna del conjunto de datos y crea un nuevo marco de datos denominado Tipos de datos. Puede seleccionar este marco para actualizar los tipos de datos inferidos.

Los conjuntos de datos, las transformaciones y los análisis que utiliza en el flujo de datos se representan como pasos. Cada vez que agregue un paso de transformación, creará un marco de datos nuevo. Cuando se agregan varios pasos de transformación (salvo Unir o Concatenar) al mismo conjunto de datos, estos se apilan.

En la opción Combinar datos, seleccione Unir y Concatenar para crear pasos independientes que contienen el nuevo conjunto de datos unido o concatenado.

Edición de la configuración de muestreo del flujo de datos

Al importar datos tabulares a un flujo de datos de Data Wrangler, puede tomar una muestra de su conjunto de datos para acelerar el proceso de exploración y limpieza de datos. Ejecutar transformaciones exploratorias en una muestra del conjunto de datos suele ser más rápido que ejecutar transformaciones en todo el conjunto de datos, y cuando esté listo para exportar el conjunto de datos y crear un modelo, puede aplicar las transformaciones a todo el conjunto de datos.

Canvas admite los siguientes métodos de muestreo:

- FirstK: Canvas selecciona los primeros K elementos del conjunto de datos, donde K es un número que especifique. Este método de muestreo es simple, pero puede provocar sesgos si el conjunto de datos no está ordenado aleatoriamente.
- Aleatorio: Canvas selecciona los elementos del conjunto de datos de forma aleatoria, y cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido. Este método de muestreo ayuda a garantizar que la muestra sea representativa de todo el conjunto de datos.
- Estratificado: Canvas divide el conjunto de datos en grupos (o estratos) en función de uno o más atributos (por ejemplo, la edad y el nivel de ingresos). A continuación, selecciona aleatoriamente un número proporcional de elementos de cada grupo. Este método garantiza que todos los subgrupos relevantes estén adecuadamente representados en la muestra.

Puede editar la configuración de muestreo en cualquier momento para cambiar el tamaño de la muestra utilizada para la exploración de datos.

Para realizar cambios en la configuración de muestreo, haga lo siguiente:

1. En el gráfico de flujo de datos, seleccione el nodo del origen de datos.
2. Elija Muestreo en la barra de navegación inferior.
3. Se abre el cuadro de diálogo Muestreo. En el menú desplegable Método de muestreo, seleccione el método de muestreo que desee.

4. En Tamaño máximo de la muestra, introduzca el número de filas que desee muestrear.
5. Elija Actualizar para guardar los cambios.

Ahora deberían aplicarse los cambios en la configuración de muestreo.

Adición de un paso al flujo de datos

En los flujos de datos de Data Wrangler puede añadir pasos que representen las transformaciones y los análisis de los datos.

Para agregar un paso a su flujo de datos, seleccione + junto a cualquier nodo del conjunto de datos o un paso agregado anteriormente. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- Editar tipos de datos (solo para un paso de Tipos de datos): si no ha agregado ninguna transformación a un paso de Tipos de datos, puede hacer doble clic en el paso de Tipos de datos del flujo para abrir la pestaña Datos y editar los tipos de datos que Data Wrangler infirió al importar el conjunto de datos.
- Agregar transformación: agrega un nuevo paso de transformación. Consulte Transformación de datos para obtener más información sobre las transformaciones de datos que puede agregar.
- Obtener información sobre datos: añada análisis, como histogramas o visualizaciones personalizadas. Puede utilizar esta opción para analizar los datos en cualquier punto del flujo de datos. Consulte Realización de análisis de datos exploratorio (EDA) para obtener más información sobre los análisis que puede agregar.
- Unir: busque esta opción en Combinar datos para unir dos conjuntos de datos y agregar el conjunto de datos resultante al flujo de datos. Para obtener más información, consulte Unir conjuntos de datos.
- Concatenar: busque esta opción en Combinar datos para concatenar dos conjuntos de datos y agregar el conjunto de datos resultante al flujo de datos. Para obtener más información, consulte Concatenar conjuntos de datos.

Edición de pasos del flujo de datos

En Amazon SageMaker Canvas, puede editar los pasos individuales de los flujos de datos para transformar el conjunto de datos sin tener que crear un flujo de datos nuevo. En la siguiente página se explica cómo editar pasos de unión y concatenación, así como pasos de origen de datos.

Editar pasos de unión y concatenación

En los flujos de datos tiene la flexibilidad de editar los pasos de unión y concatenación. Puede realizar los ajustes necesarios en el flujo de trabajo de procesamiento de datos para garantizar que los datos se combinen y transformen correctamente sin tener que rehacer todo el flujo de datos.

Para editar un paso de unión o concatenación del flujo de datos, haga lo siguiente:

1. Abra el flujo de datos.
2. Elija el icono del signo más (+) situado junto al nodo de unión o concatenación que desee editar.
3. En el menú contextual, elija Edit.
4. Se abre un panel lateral en el que puede editar los detalles de la unión o concatenación. Modifique los campos de los pasos, como el tipo de unión. Para cambiar un nodo de datos y seleccionar otro distinto para unirlo o concatenarlo, elija el icono de eliminación situado junto al nodo y, a continuación, en la vista de flujo de datos, seleccione el nuevo nodo que desee incluir en la transformación.

   > **Note**
   >
   > Al intercambiar un nodo durante el proceso de edición, solo puede seleccionar los pasos que se produzcan antes de la operación de unión o concatenación. Puede intercambiar el nodo izquierdo o derecho, pero solo puede intercambiar un nodo a la vez. Además, no puede seleccionar un nodo de origen como sustituto.

5. Seleccione Vista previa para ver el resultado de la operación de combinación.
6. Elija Actualizar para guardar los cambios.

Ahora debería actualizarse el flujo de datos.

Edición o sustitución de un paso de origen de datos

Es posible que deba realizar cambios en el origen de datos o el conjunto de datos sin eliminar las transformaciones y los pasos del flujo de datos aplicados a los datos originales. En Data Wrangler puede editar o reemplazar la configuración del origen de datos y, al mismo tiempo, mantener los pasos del flujo de datos. Al editar un origen de datos, puede cambiar la configuración de importación, como el tamaño o el método de muestreo, y cualquier configuración avanzada. También puede añadir más archivos con el mismo esquema o, en el caso de orígenes de datos basados en

consultas, como Amazon Athena, puede editar la consulta. Al reemplazar un origen de datos, tiene la opción de seleccionar un conjunto de datos diferente o incluso importar los datos de un origen de datos completamente diferente, siempre que el esquema de los nuevos datos coincida con los datos originales.

Para editar una configuración de origen de datos, haga lo siguiente:

1. En la aplicación de Canvas, vaya a la página Data Wrangler.
2. Elija un flujo de datos para verlo.
3. En la pestaña Flujo de datos que muestra los pasos del flujo de datos, busque el nodo Origen que desea editar.
4. Seleccione el icono de puntos suspensivos situado junto al nodo Origen.
5. En el menú contextual, elija Edit.
6. Para orígenes de datos de Amazon S3 y carga local tiene la opción de seleccionar o cargar más archivos con el mismo esquema que los datos originales. En el caso de orígenes de datos basados en consultas, como Amazon Athena, puede eliminar y seleccionar diferentes tablas en el generador visual de consultas, o bien editar la consulta SQL directamente. Cuando haya terminado, elija Siguiente.
7. En Configuración de importación, realice los cambios que desee.
8. Cuando haya terminado, elija Guardar cambios.

El origen de datos debería actualizarse ahora.

Para reemplazar un origen de datos, haga lo siguiente:

1. En la aplicación de Canvas, vaya a la página Data Wrangler.
2. Elija un flujo de datos para verlo.
3. En la pestaña Flujo de datos que muestra los pasos del flujo de datos, busque el nodo Origen que desea editar.
4. Seleccione el icono de puntos suspensivos situado junto al nodo Origen.
5. Seleccione Reemplazar en el menú contextual.
6. Consulte la experiencia de creación de un flujo de datos para seleccionar otro origen de datos y otros datos.
7. Cuando haya seleccionado los datos y esté listo para actualizar el nodo de origen, elija Guardar.

Ahora debería ver el nodo Origen actualizado en el flujo de datos.

Reordenación de pasos en el flujo de datos

Después de añadir pasos al flujo de datos tiene la opción de reordenar los pasos en lugar de eliminarlos y volver a añadirlos en el orden correcto. Por ejemplo, puede mover una transformación para imputar los valores que faltan antes de un paso para formatear cadenas.

> **Note**
>
> No puede cambiar el orden de algunos tipos de pasos, por ejemplo, definir el origen de datos, cambiar tipos de datos, unirlos, concatenarlos o dividirlos. Los pasos que no se pueden reordenar aparecen atenuados en la interfaz de usuario de la aplicación de Canvas.

Para reordenar los pasos del flujo de datos, haga lo siguiente:

1. Mientras edita un flujo de datos en Data Wrangler, elija la pestaña Datos. Un panel lateral llamado Pasos muestra los pasos del flujo de datos en orden.
2. Sitúe el cursor sobre un paso de transformación y seleccione el icono de Más opciones ( ) situado junto a ese paso.
3. Seleccione Reordenar en el menú contextual.
4. Arrastre y suelte los pasos del flujo de datos en el orden que desee.
5. Cuando haya terminado, elija Guardar.

Los pasos y el gráfico del flujo de datos deberían reflejar ahora los cambios que ha realizado.

Eliminación de un paso del flujo de datos

En sus flujos de datos tiene la flexibilidad para eliminar los pasos de unión y concatenación y elegir si desea seguir aplicando o no las transformaciones posteriores a sus datos.

Para eliminar un paso de unión o concatenación del flujo de datos, haga lo siguiente:

1. Abra el flujo de datos.
2. Elija el icono del signo más (+) situado junto al nodo de unión o concatenación que desee editar.
3. En el menú contextual, seleccione Delete (Eliminar).

4. (Opcional) Si tiene pasos de transformación después del paso de unión o concatenación, puede elegir si desea conservar o no los pasos de transformación subsiguientes y añadirlos por separado a cada nodo de datos. En el panel lateral Eliminar unión, elija un nodo para anular su selección y eliminar cualquier paso de transformación posterior. Puede dejar ambos nodos seleccionados para conservar todos los pasos de transformación, o puede anular la selección de ambos nodos para descartar todos los pasos de transformación.

   La siguiente captura de pantalla muestra este paso con solo el segundo de los dos nodos de datos seleccionado. Si la unión se elimina correctamente, la posterior transformación de Cambiar el nombre de la columna solo la conserva el segundo nodo de datos.



5. Elija Eliminar.

El paso de unión o concatenación debería estar eliminada ahora del flujo de datos.

Realización de análisis de datos exploratorio (EDA)

Data Wrangler incluye análisis integrados que le ayudan a generar visualizaciones y análisis de datos con unos pocos clics. También puede crear análisis personalizados con su propio código.

Para agregar un análisis a un marco de datos, seleccione un paso del flujo de datos y, a continuación, elija Agregar análisis. Para acceder a un análisis que haya creado, seleccione el paso que contiene el análisis y seleccione el análisis.

Los análisis se generan con una muestra de hasta 200 000 filas del conjunto de datos y puede configurar el tamaño de la muestra. Para obtener más información acerca del cambio del tamaño de muestra del flujo de datos, consulte Edición de la configuración de muestreo del flujo de datos.

> **Note**
>
> Los análisis están optimizados para datos con 1000 columnas o menos. Es posible que experimente cierta latencia al generar análisis de datos con columnas adicionales.

Puede agregar los análisis siguientes a un marco de datos:

- Visualizaciones de datos, incluidos histogramas y gráficos de dispersión.
- Un resumen rápido del conjunto de datos, que incluye el número de entradas, los valores mínimo y máximo (para los datos numéricos) y las categorías más y menos frecuentes (para los datos categóricos).
- Un modelo rápido del conjunto de datos, que se puede utilizar para generar una puntuación de importancia para cada característica.
- Un informe de fuga de objetivos, que puede utilizar para determinar si una o más características están estrechamente correlacionadas con la característica objetivo.
- Una visualización personalizada con su propio código.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas opciones.

Obtención de información sobre los datos y la calidad de los datos

Utilice el Informe de información y calidad de los datos para realizar un análisis de los datos que ha importado a Data Wrangler. Se recomienda crear el informe después de importar el conjunto de datos. Puede utilizar informe como ayuda para limpiar y procesar los datos. Le proporciona información como el número de valores ausentes y el número de valores atípicos. Si tiene problemas con los datos, como una fuga de objetivos o un desequilibrio, el informe de información puede indicarle esos problemas.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un informe de información y calidad de los datos. Se supone que ya ha importado un conjunto de datos a su flujo de Data Wrangler.

Para crear un informe de información y calidad de datos

1. Elija el icono de puntos suspensivos junto a un nodo del flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Obtener información sobre los datos.
3. En Tipo de análisis, elija Informe de información y calidad de los datos.
4. En Nombre del análisis, especifique un nombre para el informe de información.
5. En Tipo de problema, especifique Regresión o Clasificación.
6. En Columna de destino, especifique la columna de destino.
7. Para Tamaño de los datos, especifique uno de los siguientes valores:

   - Conjunto de datos muestreado: utiliza la muestra interactiva del flujo de datos, que puede contener hasta 200 000 filas del conjunto de datos. Para obtener información acerca de cómo editar el tamaño de la muestra, consulte Edición de la configuración de muestreo del flujo de datos.
   - Conjunto de datos completo: utiliza el conjunto de datos completo del origen de datos para crear el informe.

   > **Note**
   >
   > Para crear un informe de información y calidad de los datos sobre el conjunto de datos completo se utiliza un trabajo SageMaker de procesamiento de Amazon. Un trabajo de SageMaker procesamiento proporciona los recursos informáticos adicionales necesarios para obtener información sobre todos sus datos. Para obtener más información sobre los trabajos de SageMaker procesamiento, consulteCargas de trabajo de transformación de datos con procesamiento SageMaker.

8. Seleccione Crear.

Los siguientes temas muestran las secciones del informe:

Temas

- Resumen
- Columna objetivo
- Modelo rápido
- Resumen de características

- Muestras
- Definiciones

Puede descargar el informe o verlo en línea. Para descargar el informe, pulse el botón de descarga en la esquina superior derecha de la pantalla.

Resumen

El informe de análisis contiene un breve resumen de los datos que incluye información general, como valores ausentes, valores no válidos, tipos de características, recuentos de valores atípicos, etc. También puede incluir advertencias de alta gravedad que indiquen posibles problemas con los datos. Se recomienda investigar las advertencias.

Columna objetivo

Cuando crea el informe de información y calidad de los datos, Data Wrangler le ofrece la opción de seleccionar una columna de destino. La columna objetivo es una columna que intenta predecir. Cuando se elige una columna objetivo, Data Wrangler crea automáticamente un análisis de la columna objetivo. También clasifica las características en el orden de su poder predictivo. Al seleccionar una columna objetivo, debe especificar si va a intentar resolver un problema de regresión o de clasificación.

Para la clasificación, Data Wrangler muestra una tabla y un histograma de las clases más frecuentes. Una clase es una categoría. También presenta observaciones, o filas, con un valor objetivo que falta o que no es válido.

Para la regresión, Data Wrangler muestra un histograma de todos los valores de la columna objetivo. También presenta observaciones, o filas, con un valor objetivo que falta, que no es válido o que es atípico.

Modelo rápido

El Modelo rápido proporciona una estimación de la calidad prevista de un modelo que se entrena con sus datos.

Data Wrangler divide los datos en pliegues de entrenamiento y validación. Utiliza el 80 % de las muestras para el entrenamiento y el 20 % de los valores para la validación. Para la clasificación, la muestra se divide estratificadamente. Para una división estratificada, cada partición de datos tiene la misma proporción de etiquetas. En lo que se refiere a los problemas de clasificación, es importante tener la misma proporción de etiquetas entre los pliegues de entrenamiento y de clasificación. Data

Wrangler entrena el XGBoost modelo con los hiperparámetros predeterminados. Aplica una parada temprana a los datos de validación y realiza un preprocesamiento mínimo de la característica.

En el caso de los modelos de clasificación, Data Wrangler devuelve un resumen del modelo y una matriz de confusión.

Para obtener más información sobre la información que devuelve el resumen del modelo de clasificación, consulte Definiciones.

Una matriz de confusión le ofrece la siguiente información:

- El número de veces que la etiqueta predicha coincide con la etiqueta verdadera.
- El número de veces que la etiqueta predicha no coincide con la etiqueta verdadera.

La etiqueta verdadera representa una observación real de los datos. Por ejemplo, si utiliza un modelo para detectar transacciones fraudulentas, la etiqueta verdadera representa una transacción que en realidad es fraudulenta o no fraudulenta. La etiqueta predicha representa la etiqueta que el modelo asigna a los datos.

Puede usar la matriz de confusión para ver lo bien que predice el modelo la presencia o ausencia de una condición. Si predice transacciones fraudulentas, puede utilizar la matriz de confusión para hacerse una idea de la sensibilidad y la especificidad del modelo. La sensibilidad se refiere a la capacidad del modelo de detectar transacciones fraudulentas. La especificidad se refiere a la capacidad del modelo de evitar detectar transacciones no fraudulentas como fraudulentas.

Resumen de características

Al especificar una columna objetivo, Data Wrangler ordena las características por su poder de predicción. El poder de predicción se mide en los datos después de dividirlos en un 80 % de pliegues de entrenamiento y un 20 % de pliegues de validación. Data Wrangler encaja un modelo para cada característica independiente en el pliegue de entrenamiento. Aplica un preprocesamiento mínimo de la característica y mide el rendimiento de la predicción en los datos de validación.

Normaliza las puntuaciones al rango [0,1]. Las puntuaciones de predicción más altas indican columnas que son más útiles para predecir el objetivo por sí mismas. Las puntuaciones más bajas apuntan a columnas que no predicen la columna objetivo.

No es habitual que una columna que no sea predictiva por sí sola lo sea cuando se usa junto con otras columnas. Puede utilizar con confianza las puntuaciones de predicción para determinar si una característica de su conjunto de datos es predictiva.

Una puntuación baja suele indicar que la característica es redundante. Una puntuación de 1 implica una capacidad predictiva perfecta, lo que a menudo es señal de una fuga de objetivos. La fuga de objetivos suele producirse cuando el conjunto de datos contiene una columna que no está disponible en el momento de la predicción. Por ejemplo, podría ser un duplicado de la columna objetivo.

Muestras

Data Wrangler proporciona información sobre si sus muestras son anómalas o si hay duplicados en el conjunto de datos.

Data Wrangler detecta muestras anómalas mediante el algoritmo de bosque de aislamiento. El bosque de aislamiento asocia una puntuación de anomalía a cada muestra (fila) del conjunto de datos. Las puntuaciones de anomalías bajas indican muestras anómalas. Las puntuaciones altas se asocian a muestras no anómalas. Las muestras con una puntuación de anomalía negativa suelen considerarse anómalas y las muestras con una puntuación de anomalía positiva se consideran no anómalas.

Al observar una muestra que podría ser anómala, se recomienda prestar atención a los valores inusuales. Por ejemplo, es posible que tenga valores anómalos que se deban a errores en la recopilación y el procesamiento de los datos. El siguiente es un ejemplo de las muestras más anómalas según la implementación del algoritmo de bosque de aislamiento de Data Wrangler. Se recomienda utilizar el conocimiento del dominio y la lógica empresarial al examinar las muestras anómalas.

Data Wrangler detecta filas duplicadas y calcula la proporción de filas duplicadas en los datos. Algunos orígenes de datos pueden incluir duplicados válidos. Otros orígenes de datos pueden tener duplicados que indiquen problemas en la recopilación de los datos. Las muestras duplicadas que resultan de una recopilación de datos defectuosa podrían interferir con los procesos de machine learning, que se basan en dividir los datos en grupos independientes de entrenamiento y validación.

Los siguientes son los elementos del informe de información que pueden verse afectados por la duplicación de muestras:

- Modelo rápido
- Estimación de la potencia predictiva
- Ajuste automático de hiperparámetros

Puede eliminar las muestras duplicadas del conjunto de datos mediante la transformación Eliminar duplicados en Administrar filas. Data Wrangler le muestra las filas que se duplican con más frecuencia.

Definiciones

A continuación, se muestran las definiciones de los términos técnicos que se utilizan en el informe de información de datos.

Feature types

Las siguientes son las definiciones de cada uno de los tipos de características:

- Numérica: los valores numéricos pueden ser flotantes o enteros, como la edad o los ingresos. Los modelos de machine learning suponen que los valores numéricos están ordenados y que se define una distancia sobre ellos. Por ejemplo, 3 está más cerca de 4 que de 10 y 3 < 4 < 10.
- Categórica: las entradas de la columna pertenecen a un conjunto de valores únicos, que suele ser mucho menor que el número de entradas de la columna. Por ejemplo, una columna de longitud 100 podría contener los valores únicos `Dog`, `Cat` y `Mouse`. Los valores pueden ser numéricos, de texto o una combinación de ambos. `Horse`, `House`, `8`, `Love` y `3.1` serían todos valores válidos y podrían encontrarse en la misma columna categórica. El modelo de machine learning no supone el orden ni la distancia en los valores de las características categóricas, a diferencia de las características numéricas, incluso cuando todos los valores son números.
- Binaria: las características binarias son un tipo de característica categórica especial en la que la cardinalidad del conjunto de valores únicos es 2.
- Texto: una columna de texto contiene muchos valores únicos no numéricos. En casos extremos, todos los elementos de la columna son únicos. En un caso extremo, no hay dos entradas iguales.
- Fecha y hora: una columna de fecha y hora contiene información sobre la fecha o la hora. Puede contener información tanto de la fecha como de la hora.

Feature statistics

Las siguientes son definiciones para cada una de las estadísticas de la característica:

- Potencia predictiva: la potencia predictiva mide la utilidad de la columna para predecir el objetivo.

- Valores atípicos (en columnas numéricas): Data Wrangler detecta los valores atípicos mediante dos estadísticas que son resistentes a los valores atípicos: la mediana y la desviación estándar robusta (RSTD). La RSTD se obtiene al recortar los valores de las características al rango [percentil 5, percentil 95] y calcular la desviación estándar del vector recortado. Todos los valores superiores a la mediana +5 * RSTD o inferiores a la mediana -5 * RSTD se consideran valores atípicos.
- Sesgo (en columnas numéricas): el sesgo mide la simetría de la distribución y se define como el tercer momento de la distribución dividido por la tercera potencia de la desviación estándar. La asimetría de la distribución normal o de cualquier otra distribución simétrica es cero. Los valores positivos implican que la cola derecha de la distribución es más larga que la cola izquierda. Los valores negativos implican que la cola izquierda de la distribución es más larga que la cola derecha. Como regla general, una distribución se considera asimétrica cuando el valor absoluto de la asimetría es superior a 3.
- Curtosis (en columnas numéricas): la curtosis de Pearson mide el peso de la cola de la distribución. Se define como el cuarto momento de la distribución dividido por el cuadrado del segundo momento. La curtosis de la distribución normal es 3. Los valores de curtosis inferiores a 3 implican que la distribución se concentra alrededor de la media y que las colas son más ligeras que las colas de la distribución normal. Los valores de curtosis superiores a 3 implican colas con más peso o valores atípicos.
- Valores ausentes: los objetos de tipo nulo, las cadenas vacías y las cadenas compuestas únicamente por espacios en blanco se consideran valores ausentes.
- Valores válidos para las características numéricas o el objetivo de regresión: todos los valores que se pueden convertir en flotantes finitos son válidos. Los valores ausentes no son válidos.
- Valores válidos para características categóricas, binarias o de texto, o para el objetivo de clasificación: todos los valores que no faltan son válidos.
- Características de fecha y hora: todos los valores que puede convertir en un objeto de fecha y hora son válidos. Los valores ausentes no son válidos.
- Valores no válidos: valores ausentes o que no se pueden convertir correctamente. Por ejemplo, en una columna numérica, no puede convertir la cadena `"six"` o un valor nulo.

Quick model metrics for regression

Las siguientes son las definiciones de las métricas del modelo rápido:

- R2 (o coeficiente de determinación): R2 es la proporción de la variación en el objetivo que predice el modelo. R2 está en el rango de [-inft, 1]. 1 es la puntuación del modelo que predice

el objetivo a la perfección y 0 es la puntuación del modelo trivial que siempre predice la media objetivo.

- MSE o error cuadrático medio: MSE está en el rango [0, infty]. 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- MAE o error absoluto medio: el MAE se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- RMSE o raíz del error cuadrático medio: la RMSE se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- Error máximo: el valor absoluto máximo del error en el conjunto de datos. El error máximo se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- Mediana del error absoluto: la mediana del error absoluto se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.

Quick model metrics for classification

Las siguientes son las definiciones de las métricas del modelo rápido:

- Precisión: la precisión es la proporción de muestras que se predicen con precisión. La precisión está en el rango [0, 1]. 0 es la puntuación del modelo que predice todas las muestras de forma incorrecta y 1 es la puntuación del modelo perfecto.
- Precisión equilibrada: la precisión equilibrada es la proporción de muestras que se predicen con precisión cuando se ajustan las ponderaciones de las clases para equilibrar los datos. Se les da la misma importancia a todas las clases, independientemente de su frecuencia. La precisión equilibrada se encuentra en el rango [0, 1]. 0 es la puntuación del modelo que predice erróneamente todas las muestras. 1 es la puntuación del modelo perfecto.
- AUC (clasificación binaria): es el área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor. El AUC se encuentra en el rango [0, 1] en el que un modelo aleatorio arroja una puntuación de 0,5 y el modelo perfecto devuelve una puntuación de 1.
- AUC (OVR): en la clasificación multiclase, se trata del área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor, que se calcula por separado para cada etiqueta, utilizando uno frente al resto. Data Wrangler informa del promedio de las áreas. El AUC se encuentra en el rango [0, 1] en el que un modelo aleatorio arroja una puntuación de 0,5 y el modelo perfecto devuelve una puntuación de 1.

- Precisión: la precisión se define para una clase específica. La precisión es la fracción de positivos verdaderos de todas las instancias en las que el modelo clasificó como esa clase. La precisión está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo que no tiene falsos positivos para la clase. Para la clasificación binaria, Data Wrangler informa de la precisión de la clase positiva.
- Recuperación: la recuperación se define para una clase específica. La recuperación es la fracción de las instancias de clase pertinentes que se recuperan correctamente. La recuperación está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo que clasifica correctamente todas las instancias de la clase. Para la clasificación binaria, Data Wrangler informa de la recuperación de la clase positiva.
- F1: F1 se define para una clase específica. Es la media armónica entre la precisión y la recuperación. F1 está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo perfecto. Para la clasificación binaria, Data Wrangler indica la F1 para las clases con valores positivos.

Textual patterns

Los patrones describen el formato textual de una cadena utilizando un formato fácil de leer. A continuación se muestran ejemplos de patrones de texto:

- “{digits:4-7}” describe una secuencia de dígitos que tienen una longitud entre 4 y 7.
- “{alnum:5}” describe una cadena alfanumérica con una longitud exacta de 5.

Data Wrangler infiere los patrones observando muestras de cadenas no vacías a partir de sus datos. Puede describir muchos de los patrones más utilizados. La confianza expresada como porcentaje indica qué cantidad de datos se estima que coincide con el patrón. Con el patrón textual, puede ver qué filas de los datos tiene que corregir o eliminar.

A continuación se describen los patrones que Data Wrangler puede reconocer:

Patrón	Formato textual
{alnum}	Cadenas alfanuméricas
{any}	Cualquier cadena de caracteres de palabra
{digits}	Una secuencia de dígitos

Patrón	Formato textual
{lower}	Una palabra en minúscula
{mixed}	Una palabra con mayúsculas y minúsculas
{name}	Una palabra que comienza por una letra mayúscula
{upper}	Una palabra mayúscula
{whitespace}	Caracteres de espacio en blanco

Un carácter de palabra es un carácter de subrayado o un carácter que puede aparecer en una palabra en cualquier idioma. Por ejemplo, las cadenas `'Hello_word'` y `'écoute'` están compuestas por caracteres de palabra. Tanto la “H” como la “é” son ejemplos de caracteres de palabra.

Informe de sesgo

SageMaker Canvas proporciona el informe de sesgo en Data Wrangler para ayudar a descubrir posibles sesgos en sus datos. El informe de sesgo analiza la relación entre la columna de destino (etiqueta) y una columna que usted crea que puede contener un sesgo (variable de faceta). Por ejemplo, si intenta predecir la conversión de clientes, la variable de faceta podría ser la edad del cliente. El informe de sesgo puede ayudarlo a determinar si los datos están sesgados hacia un grupo de edad determinado.

Para generar un informe de sesgo en Canvas, haga lo siguiente:

1. En el flujo de datos de Data Wrangler, elija el icono de Más opciones (⋮) situado junto a un nodo del flujo.
2. En el menú contextual, seleccione Obtener información sobre los datos.
3. Se abre el panel lateral Crear análisis. En el menú desplegable Tipo de análisis, seleccione Informe de sesgo.
4. En el campo Nombre del análisis, introduzca un nombre para el informe de sesgo.

5. En el menú desplegable Seleccione la columna que predice el modelo (destino), seleccione la columna de destino.
6. En ¿La columna predicha es un valor o un umbral?, seleccione Valor si la columna de destino tiene valores categóricos o Umbral si tiene valores numéricos.
7. En Valor predicho (o Umbral pronosticado, según lo que haya seleccionado en el paso anterior), introduzca el valor o los valores de la columna de destino que correspondan a un resultado positivo. Por ejemplo, si predice la conversión de clientes, el valor podría ser `yes` para indicar que un cliente se ha convertido.
8. En el menú desplegable Columna analizada para detectar sesgos, seleccione la columna que crea que puede contener sesgos, también conocida como variable de faceta.
9. En ¿La columna es un valor o un umbral?, seleccione Valor si la variable de faceta tiene valores categóricos o Umbral si tiene valores numéricos.
10. En Valores de columna analizados para detectar sesgo (o Umbral de columna analizado para detectar sesgo, según lo que haya seleccionado en el paso anterior), introduzca el valor o los valores que desea analizar para detectar posible sesgo. Por ejemplo, si está comprobando si hay sesgo contra clientes mayores de cierta edad, utilice el principio de ese rango de edad como umbral.
11. En Elegir métricas de sesgo, seleccione las métricas de sesgo que desee incluir en el informe de sesgo. Pase el cursor sobre los iconos de información para obtener más información sobre cada métrica.
12. (Opcional) Cuando aparezca la opción ¿Desea analizar métricas adicionales?, seleccione Sí para ver e incluir más métricas de sesgo.
13. Cuando esté listo para crear el informe de sesgo, elija Agregar.

Una vez generado, el informe le ofrece una visión general de las métricas de sesgo que ha seleccionado. Puede ver el informe de sesgo en cualquier momento desde la pestaña Análisis del flujo de datos.

Histograma

Utilice los histogramas para ver los recuentos de los valores de las características de una característica específica. Puede examinar las relaciones entre las características mediante la opción Colorear por.

Puede usar la característica Facetas para crear histogramas de una columna para cada valor de otra columna.

Gráfico de dispersión

Use la característica Gráfico de dispersión para examinar la relación entre las características. Para crear un gráfico de dispersión, seleccione una característica para representarla en el eje X y el eje Y. Ambas columnas deben ser columnas de tipo numérico.

Puede colorear los gráficos de dispersión mediante una columna adicional.

Además, puede ordenar los gráficos de dispersión por características.

Resumen de la tabla

Utilice el análisis Resumen de la tabla para resumir rápidamente los datos.

Para las columnas con datos numéricos, incluidos los logarítmicos y datos flotantes, el resumen de la tabla indica el número de entradas (recuento), mínimo (mín.), máximo (máx.), media y desviación estándar (DE) de cada columna.

Para las columnas con datos no numéricos, incluidas las columnas con cadenas, booleanas o date/time datos, un resumen de tabla indica el número de entradas (recuento), el valor menos frecuente (mínimo) y el valor más frecuente (máximo).

Modelo rápido

Utilice la visualización Modelo rápido para evaluar rápidamente los datos y generar puntuaciones de importancia para cada característica. Una Puntuación de importancia de la característica indica la utilidad de una característica para predecir una etiqueta objetivo. La puntuación de importancia de la característica está entre [0, 1] y un número más alto indica que la característica es más importante para todo el conjunto de datos. En la parte superior del gráfico de modelo rápido, hay una puntuación del modelo. Un problema de clasificación muestra una puntuación de F1. Un problema de regresión tiene una puntuación de error cuadrático medio (MSE).

Cuando crea un gráfico de modelo rápido, selecciona el conjunto de datos que desea evaluar y una etiqueta objetivo con la que desea comparar la importancia de las características. Data Wrangler hace lo siguiente:

- Infiere los tipos de datos de la etiqueta objetivo y de cada característica del conjunto de datos seleccionado.
- Determina el tipo de problema. En función del número de valores distintos de la columna de etiquetas, Data Wrangler determina si se trata de un problema de regresión o clasificación. Data Wrangler establece un umbral categórico en 100. Si hay más de 100 valores distintos en la

columna de etiquetas, Data Wrangler lo clasifica como un problema de regresión; de lo contrario, se clasifica como un problema de clasificación.

- Preprocesa las características y etiqueta los datos para el entrenamiento. El algoritmo utilizado requiere codificar las características con un tipo vectorial y codificar las etiquetas con un tipo doble.
- Entrena un algoritmo de bosque aleatorio con un 70 % de datos. El de Spark RandomForestRegressorse usa para entrenar un modelo para problemas de regresión. RandomForestClassifierSe usa para entrenar un modelo para problemas de clasificación.
- Evalúa un modelo de bosque aleatorio con el 30 % restante de los datos. Data Wrangler evalúa los modelos de clasificación con una puntuación F1 y evalúa los modelos de regresión con una puntuación MSE.
- Calcula la importancia de cada característica mediante el método de importancia de Gini.

Fuga de objetivos

La fuga de objetivos se produce cuando hay datos en un conjunto de datos de entrenamiento de machine learning que están estrechamente correlacionados con la etiqueta objetivo, pero que no están disponibles en los datos de la vida real. Por ejemplo, es posible que tenga una columna en su conjunto de datos que sirva como proxy de la columna que desea predecir con su modelo.

Al utilizar el análisis Fuga de objetivos, especifica lo siguiente:

- Objetivo: esta es la característica sobre la que desea que su modelo de machine learning pueda realizar predicciones.
- Tipo de problema: este es el tipo de problema de machine learning en el que está trabajando. El tipo de problema puede ser de clasificación o regresión.
- (Opcional) Características máximas: es la cantidad máxima de características que se pueden presentar en la visualización, que muestra las características clasificadas según su riesgo de convertirse en una fuga de objetivos.

Para la clasificación, el análisis de fuga de objetivos utiliza el área bajo la curva de la característica operativa de receptor, o curva AUC-ROC para cada columna, hasta las Características máximas. Para la regresión, utiliza un coeficiente de determinación o métrica R2.

La curva AUC-ROC proporciona una métrica predictiva, calculada individualmente para cada columna mediante la validación cruzada, en una muestra de hasta 1000 filas aproximadamente. Una puntuación de 1 indica una capacidad predictiva perfecta, lo que a menudo es señal de una fuga de

objetivos. Una puntuación igual o inferior a 0,5 indica que la información de la columna no puede proporcionar, por sí sola, ninguna información útil para predecir el objetivo. Aunque puede ocurrir que una columna no sea informativa por sí sola, pero que sea útil para predecir el objetivo cuando se utiliza junto con otras características, una puntuación baja podría indicar que la característica es redundante.

Multicolinealidad

La multicolinealidad es una circunstancia en la que dos o más variables predictoras están relacionadas entre sí. Las variables predictoras son características del conjunto de datos que se utilizan para predecir una variable objetivo. Cuando tiene multicolinealidad, las variables predictoras no solo predicen la variable objetivo, sino que también se predicen entre sí.

Puede utilizar el factor de inflación de la varianza (VIF), el análisis de componentes principales (PCA) o la selección de características Lasso como medidas de la multicolinealidad de los datos. Para obtener más información, consulte lo siguiente.

Variance Inflation Factor (VIF)

El factor de inflación de la varianza (VIF) es una medida de la colinealidad entre pares de variables. Data Wrangler devuelve una puntuación de VIF como una medida de lo estrechamente que están relacionadas las variables entre sí. Una puntuación de VIF es un número positivo que es mayor o igual a 1.

Una puntuación de 1 significa que la variable no está correlacionada con las demás variables. Las puntuaciones superiores a 1 indican una correlación más alta.

En teoría, puede tener una puntuación VIF con un valor de infinito. Data Wrangler reduce las puntuaciones altas a 50. Si tiene una puntuación de VIF superior a 50, Data Wrangler establece la puntuación en 50.

Puede utilizar las siguientes pautas para interpretar las puntuaciones de VIF:

- Una puntuación de VIF inferior o igual a 5 indica que las variables están moderadamente correlacionadas con las demás variables.
- Una puntuación de VIF mayor o igual a 5 indica que las variables están altamente correlacionadas con las demás variables.

Principle Component Analysis (PCA)

El análisis de componentes principales (PCA) mide la varianza de los datos en diferentes direcciones en el espacio de características. El espacio de características consta de todas las variables predictoras que se utilizan para predecir la variable objetivo en el conjunto de datos.

Por ejemplo, si intenta predecir quién sobrevivió en el RMS Titanic tras chocar contra un iceberg, su espacio de características puede incluir la edad, el sexo y la tarifa que pagaron los pasajeros.

Desde el espacio de características, el PCA genera una lista ordenada de varianzas. Estas varianzas también se conocen como valores singulares. Los valores de la lista de varianzas son mayores o iguales a 0. Podemos usarlos para determinar cuánta multicolinealidad hay en nuestros datos.

Cuando los números son aproximadamente uniformes, los datos tienen muy pocas instancias de multicolinealidad. Cuando hay mucha variabilidad entre los valores, tenemos muchas instancias de multicolinealidad. Antes de realizar el PCA, Data Wrangler normaliza cada característica para que tenga una media de 0 y una desviación estándar de 1.

> **Note**
>
> En esta circunstancia, el PCA también puede denominarse descomposición en valores singulares (SVD).

Lasso feature selection

La selección de características Lasso utiliza la técnica de regularización L1 para incluir solo las características más predictivas en el conjunto de datos.

Tanto para la clasificación como para la regresión, la técnica de regularización genera un coeficiente para cada característica. El valor absoluto del coeficiente proporciona una puntuación de importancia para la característica. Una puntuación de importancia más alta indica que es más predictiva de la variable objetivo. Un método habitual de selección de características consiste en utilizar todas las características que tienen un coeficiente lasso distinto de cero.

Detección de anomalías en los datos de serie temporal

Puede utilizar la visualización de la detección de anomalías para ver los valores atípicos en los datos de serie temporal. Para entender qué es lo que determina una anomalía, debe entender que

descomponemos la serie temporal en un término predicho y un término de error. La estacionalidad y la tendencia de la serie temporal se consideran el término predicho. Los residuos se tratan como el término de error.

Para el término de error, se especifica un umbral como el número de desviaciones estándar que el residuo puede alejarse de la media para que se considere una anomalía. Por ejemplo, puede especificar un umbral de 3 desviaciones estándar. Cualquier residuo que esté a más de 3 desviaciones estándar de la media es una anomalía.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para realizar un análisis de Detección de anomalías.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar análisis.
3. En Tipo de análisis, elija Serie temporal.
4. En Visualización, elija Detección de anomalías.
5. En Umbral de anomalía, elija el umbral para que un valor se considera una anomalía.
6. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
7. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Descomposición de tendencias estacionales en datos de serie temporal

Puede determinar si hay estacionalidad en sus datos de serie temporal mediante la visualización de la descomposición de tendencias estacionales. Para realizar la descomposición, se usa el método STL (descomposición de tendencias estacionales mediante LOESS). La serie temporal se descompone en sus componentes estacionales, tendenciales y residuales. La tendencia refleja la progresión a largo plazo de la serie. El componente estacional es una señal que se repite en un período de tiempo. Tras eliminar los componentes estacionales y tendenciales de la serie temporal, se obtiene el residuo.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para realizar un análisis de descomposición de la tendencia estacional.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar análisis.
3. En Tipo de análisis, elija Serie temporal.
4. En Visualización, elija Descomposición de tendencias estacionales.

5. En Umbral de anomalía, elija el umbral para que un valor se considera una anomalía.
6. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
7. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Creación de visualizaciones personalizadas

Puede agregar un análisis al flujo de Data Wrangler para crear una visualización personalizada. Su conjunto de datos, con todas las transformaciones que ha aplicado, está disponible como Pandas DataFrame. Data Wrangler usa la variable `df` para almacenar el marco de datos. Para acceder al marco de datos, debe llamar a la variable.

Debe proporcionar la variable de salida, `chart`, para almacenar un gráfico de salida de Altair. Por ejemplo, puede utilizar el bloque de código siguiente para crear un histograma personalizado con el conjunto de datos del Titanic.

```
import altair as alt
df = df.iloc[:30]
df = df.rename(columns={"Age": "value"})
df = df.assign(count=df.groupby('value').value.transform('count'))
df = df[["value", "count"]]
base = alt.Chart(df)
bar = base.mark_bar().encode(x=alt.X('value', bin=True, axis=None), y=alt.Y('count'))
rule = base.mark_rule(color='red').encode(
    x='mean(value):Q',
    size=alt.value(5))
chart = bar + rule
```

Para crear una visualización personalizada:

1. Junto al nodo que contiene la transformación que quiere visualizar, elija el signo +.
2. Elija Agregar análisis.
3. En Tipo de análisis, elija Visualización personalizada.
4. En Nombre del análisis, especifique un nombre.
5. Introduzca el código en el cuadro de códigos.
6. Elija Vista previa para obtener una vista previa de la visualización.
7. Elija Guardar para agregar la visualización.

Si no sabe cómo usar el paquete de visualización de Altair en Python, puede usar fragmentos de código personalizados para ayudarle a empezar.

Data Wrangler tiene una colección de fragmentos de visualización con capacidad de búsqueda. Para utilizar un fragmento de visualización, elija Buscar fragmentos de ejemplo y especifique una consulta en la barra de búsqueda.

En el siguiente ejemplo, se utiliza el fragmento de código Gráfico de dispersión discretizado. Traza un histograma para 2 dimensiones.

Los fragmentos incluyen comentarios para ayudarle a entender los cambios que debe realizar en el código. Por lo general, es necesario especificar los nombres de las columnas del conjunto de datos en el código.

```
import altair as alt

# Specify the number of top rows for plotting
rows_number = 1000
df = df.head(rows_number)
# You can also choose bottom rows or randomly sampled rows
# df = df.tail(rows_number)
# df = df.sample(rows_number)


chart = (
    alt.Chart(df)
    .mark_circle()
    .encode(
        # Specify the column names for binning and number of bins for X and Y axis
        x=alt.X("col1:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
        y=alt.Y("col2:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
        size="count()",
    )
)

# :Q specifies that label column has quantitative type.
# For more details on Altair typing refer to
# https://altair-viz.github.io/user_guide/encoding.html#encoding-data-types
```

Transformación de datos

Amazon SageMaker Data Wrangler ofrece numerosas transformaciones de datos de aprendizaje automático para agilizar la limpieza y la caracterización de los datos. Con las herramientas interactivas de preparación de datos de Data Wrangler, puede muestrear conjuntos de datos de cualquier tamaño con una variedad de técnicas de muestreo y empezar a explorar los datos en cuestión de minutos. Después de finalizar las transformaciones de datos en los datos muestreados, puede escalar el flujo de datos para aplicar esas transformaciones a todo el conjunto de datos.

Cuando agrega una transformación, agrega un paso al flujo de datos. Cada transformación que añada modifica su conjunto de datos y produce un nuevo marco de datos. Todas las transformaciones posteriores se aplican al marco de datos resultante.

Data Wrangler incluye transformaciones integradas, que puede utilizar para transformar columnas sin necesidad de código. Si sabe cómo quiere preparar los datos, pero no sabe cómo empezar o qué transformaciones utilizar, puede utilizar la función de chat para que la característica de preparación de datos interactúe de forma conversacional con Data Wrangler y aplicar transformaciones utilizando lenguaje natural. Para obtener más información, consulte Chat para preparación de datos.

También puede añadir transformaciones personalizadas mediante PySpark Python (función definida por el usuario), pandas y PySpark SQL. Algunas transformaciones funcionan “in situ”, mientras que otras crean una nueva columna de salida en el conjunto de datos.

Puede aplicar transformaciones a varias columnas a la vez. Por ejemplo, puede eliminar varias columnas en un solo paso.

Puede aplicar las transformaciones Procesar numérico y Gestionar faltantes solo a una columna.

Utilice esta página para obtener más información sobre estas transformaciones integradas y personalizadas que ofrece Data Wrangler.

Unir conjuntos de datos

Puede unir conjuntos de datos directamente en su flujo de datos. Al unir dos conjuntos de datos, el conjunto de datos unido resultante aparece en el flujo. Data Wrangler admite los siguientes tipos de unión.

- Exterior izquierda: incluye todas las filas de la tabla de la izquierda. Si el valor de la columna unida a una fila de la izquierda de la tabla no coincide con ningún valor de la fila de la derecha, esa fila contiene valores nulos para todas las columnas de la derecha de la tabla unida.

- Anti izquierda: incluye las filas de la tabla de la izquierda que no contienen los valores de la tabla de la derecha para la columna unida.
- Semicombinación izquierda: incluye una sola fila de la tabla de la izquierda para todas las filas idénticas que cumplan los criterios de la instrucción de combinación. Esto excluye las filas duplicadas de la tabla de la izquierda que coincidan con los criterios de la unión.
- Exterior derecha: incluye todas las filas de la tabla de la derecha. Si el valor de la columna unida de una fila de la derecha de la tabla no coincide con ningún valor de la fila de la izquierda, esa fila contiene valores nulos para todas las columnas de la tabla de la izquierda de la tabla unida.
- Interior: incluye filas de las tablas izquierda y derecha que contengan valores coincidentes en la columna unida.
- Exterior completa: incluye todas las filas de las tablas de la izquierda y la derecha. Si el valor de fila de la columna unida de alguna de las tablas no coincide, se crean filas independientes en la tabla unida. Si una fila no contiene un valor para una columna de la tabla unida, se inserta un valor nulo para esa columna.
- Cruz cartesiana: incluye las filas que combinan cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. Se trata de un producto cartesiano de las filas de las tablas de la unión. El resultado de este producto es el tamaño de la tabla izquierda multiplicado por el tamaño de la tabla derecha. Por lo tanto, recomendamos tener cuidado al utilizar esta unión entre conjuntos de datos muy grandes.

Siga este procedimiento para unir dos conjuntos de datos. Ya debería haber importado dos orígenes de datos al flujo de datos.

1. Seleccione el icono de Más opciones (⋮) situado junto al nodo izquierdo que desea unir. El primer nodo que seleccione será siempre la tabla de la izquierda de la unión.
2. Pase el cursor sobre Combinar datos y, a continuación, seleccione Unir.
3. Seleccione el nodo derecho. El segundo nodo que seleccione será siempre la tabla de la derecha de la unión.
4. El campo Tipo de unión está establecido en Unión interna de forma predeterminada. Seleccione el menú desplegable para cambiar el tipo de unión.
5. En Claves de unión, compruebe las columnas de las tablas de la izquierda y la derecha que desee utilizar para unir los datos. Puede agregar o eliminar claves de unión adicionales.

6. En Nombre de unión, escriba un nombre para los datos unidos o utilice el nombre predeterminado.
7. (Opcional) Seleccione Vista previa para obtener una vista previa de los datos unidos.
8. Seleccione Añadir para completar la unión.

> **Note**
>
> Si recibe un aviso de que Canvas no ha identificado filas coincidentes al unir los datos, le recomendamos que compruebe que ha seleccionado las columnas correctas o que actualice la muestra para buscar filas coincidentes. Puede elegir una estrategia de muestreo diferente o cambiar el tamaño de la muestra. Para obtener información acerca de cómo editar la muestra, consulte Edición de la configuración de muestreo del flujo de datos.

Ahora debería ver un nodo de unión agregado al flujo de datos.

Concatenar conjuntos de datos

La concatenación combina dos conjuntos de datos añadiendo las filas de un conjunto de datos a otro.

Siga este procedimiento para concatenar dos conjuntos de datos. Ya debería haber importado dos orígenes de datos al flujo de datos.

Concatenación de dos conjuntos de datos:

1. Seleccione el icono de Más opciones (⋮) situado junto al nodo izquierdo que desea concatenar. El primer nodo que seleccione será siempre la tabla de la izquierda de la operación de concatenación.
2. Pase el cursor sobre Combinar datos y, a continuación, seleccione Concatenar.
3. Seleccione el nodo derecho. El segundo nodo que seleccione será siempre la tabla de la derecha de la concatenación.
4. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto a Eliminar los duplicados después de la concatenación para eliminar las columnas duplicadas.

5. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto a Añadir columna para indicar el marco de datos de origen para agregar una columna al marco de datos resultante que presente el conjunto de datos de origen de cada registro.

   a. En Nombre de la columna del indicador, introduzca un nombre para la columna agregada.

   b. En Cadena que indica el primer conjunto de datos, introduzca el valor que desee usar para marcar los registros del primer conjunto de datos (o del nodo izquierdo).

   c. En Cadena que indica el segundo conjunto de datos, introduzca el valor que desee usar para marcar los registros del segundo conjunto de datos (o del nodo derecho).

6. En Nombre de la concatenación, introduzca un nombre para la concatenación.
7. (Opcional) Seleccione Vista previa para obtener una vista previa de los datos concatenados.
8. Seleccione agregar para añadir el nuevo conjunto de datos a su flujo de datos.

Ahora debería ver un nodo de concatenación agregado al flujo de datos.

Equilibrar los datos

Puede equilibrar los datos de los conjuntos de datos con una categoría infrarrepresentada. Equilibrar un conjunto de datos puede ayudarle a crear mejores modelos para la clasificación binaria.

> **Note**
>
> No puede equilibrar los conjuntos de datos que contienen vectores de columnas.

Puede utilizar la operación Equilibrar datos para equilibrar los datos mediante uno de los siguientes operadores.

- Sobremuestreo aleatorio: duplica aleatoriamente las muestras de la categoría minoritaria. Por ejemplo, si está intentando detectar un fraude, es posible que solo tenga casos de fraude en el 10 % de sus datos. Para una proporción igual de casos fraudulentos y no fraudulentos, este operador duplica aleatoriamente los casos de fraude en el conjunto de datos ocho veces.
- Submuestreo aleatorio: es bastante equivalente al sobremuestreo aleatorio. Elimina aleatoriamente las muestras de la categoría sobrerrepresentada para obtener la proporción de muestras que desee.

- Técnica de sobremuestreo de minorías sintéticas (SMOTE): utiliza muestras de la categoría infrarrepresentada para interpolar nuevas muestras minoritarias sintéticas. Para obtener más información sobre SMOTE, consulte la siguiente descripción.

Puede usar todas las transformaciones para conjuntos de datos que contengan características numéricas y no numéricas. SMOTE interpola los valores mediante muestras vecinas. Data Wrangler utiliza la distancia R cuadrada para determinar la vecindad e interpolar las muestras adicionales. Data Wrangler solo usa características numéricas para calcular las distancias entre las muestras del grupo subrepresentado.

Para dos muestras reales del grupo subrepresentado, Data Wrangler interpola las características numéricas mediante un promedio ponderado. Asigna ponderaciones de forma aleatoria a las muestras en el rango de [0, 1]. Para las características numéricas, Data Wrangler interpola las muestras utilizando un promedio ponderado de las muestras. Para las muestras A y B, Data Wrangler podría asignar aleatoriamente una ponderación de 0,7 a A y 0,3 a B. La muestra interpolada tiene un valor de 0,7A + 0,3B.

Data Wrangler interpola las características no numéricas copiándolas de cualquiera de las muestras reales interpoladas. Copie las muestras con una probabilidad que asigna aleatoriamente a cada muestra. Para las muestras A y B, puede asignar probabilidades de 0,8 a A y 0,2 a B. Para las probabilidades que asignó, copia A el 80% del tiempo.

Transformaciones personalizadas

El grupo Transformaciones personalizadas le permite usar Python (función definida por el usuario) PySpark, pandas o PySpark (SQL) para definir transformaciones personalizadas. En las tres opciones, utilice la variable `df` para acceder al marco de datos al que desee aplicar la transformación. Para aplicar el código personalizado en el marco de datos, asigne el marco de datos a las transformaciones que ha realizado a la variable `df`. Si no utiliza Python (función definida por el usuario), no es necesario incluir una declaración de retorno. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del resultado de la transformación personalizada. Seleccione Agregar para añadir la transformación personalizada a la lista de Pasos anteriores.

Puede importar las bibliotecas más populares con una instrucción `import` en el bloque de código de transformación personalizada, como la siguiente:

- NumPy versión 1.19.0
- scikit-learn versión 0.23.2

- SciPy versión 1.5.4
- pandas versión 1.0.3
- PySpark versión 3.0.0

> **Important**
>
> La transformación personalizada no admite columnas con espacios ni caracteres especiales en el nombre. Se recomienda especificar nombres de columnas que solo tengan caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Puede utilizar la transformación Cambiar nombre de columna en el grupo de transformaciones Administrar columnas, a fin de eliminar los espacios del nombre de una columna. También puede añadir una transformación personalizada de Python (Pandas) similar a la siguiente para eliminar los espacios de varias columnas en un solo paso. En este ejemplo, se cambian las columnas denominadas `A column` y `B column` por `A_column` y`B_column`, respectivamente.
>
> ```
> df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})
> ```

Si incluye instrucciones de impresión en el bloque de código, el resultado aparece al seleccionar Vista previa. Puede cambiar el tamaño del panel del transformador de código personalizado. Al cambiar el tamaño del panel, se proporciona más espacio para escribir código.

Las siguientes secciones proporcionan contexto adicional y ejemplos para escribir código de transformación personalizado.

Python (función definida por el usuario)

La función Python le permite escribir transformaciones personalizadas sin necesidad de conocer Apache Spark o pandas. Data Wrangler está optimizado para ejecutar su código personalizado rápidamente. Obtiene un rendimiento similar con el código Python personalizado y un complemento de Apache Spark.

Para usar el bloque de código Python (función definida por el usuario), especifique lo siguiente.

- Columna de entrada: la columna de entrada en la que aplica la transformación.
- Modo: el modo de programación, ya sea pandas o Python.
- Tipo de retorno: el tipo de datos del valor que devolverá.

El uso del modo pandas ofrece un mejor rendimiento. El modo Python facilita la escritura de transformaciones mediante el uso de funciones puras de Python.

PySpark

El siguiente ejemplo extrae la fecha y la hora de una marca de tiempo.

```
from pyspark.sql.functions import from_unixtime, to_date, date_format
df = df.withColumn('DATE_TIME', from_unixtime('TIMESTAMP'))
df = df.withColumn( 'EVENT_DATE', to_date('DATE_TIME')).withColumn(
'EVENT_TIME', date_format('DATE_TIME', 'HH:mm:ss'))
```

pandas

El siguiente ejemplo proporciona una descripción general del marco de datos al que se van a añadir las transformaciones.

```
df.info()
```

PySpark (SQL)

El siguiente ejemplo crea un nuevo marco de datos con cuatro columnas: name, fare, pclass y survived.

```
SELECT name, fare, pclass, survived FROM df
```

Si no sabes cómo usarlo PySpark, puedes usar fragmentos de código personalizados para ayudarte a empezar.

Data Wrangler tiene una colección de fragmentos de código con capacidad de búsqueda. Puedes usar fragmentos de código para realizar tareas como colocar columnas, agrupar por columnas o modelar.

Para usar un fragmento de código, seleccione Buscar fragmentos de ejemplo y especifique una consulta en la barra de búsqueda. El texto que especifique en la consulta no tiene por qué coincidir exactamente con el nombre del fragmento de código.

En el siguiente ejemplo, se muestra un fragmento de código Descartar filas duplicadas que puede eliminar filas con datos similares del conjunto de datos. Para encontrar el fragmento de código, busque una de las siguientes opciones:

- Duplicados
- Idéntico
- Quitar

El siguiente fragmento contiene comentarios que le ayudarán a comprender los cambios que debe realizar. Para la mayoría de los fragmentos, debe especificar los nombres de las columnas del conjunto de datos en el código.

```
# Specify the subset of columns
# all rows having identical values in these columns will be dropped

subset = ["col1", "col2", "col3"]
df = df.dropDuplicates(subset)

# to drop the full-duplicate rows run
# df = df.dropDuplicates()
```

Para usar un fragmento, copie y pegue su contenido en el campo Transformación personalizada. Puede copiar y pegar varios fragmentos de código en el campo de transformación personalizada.

Fórmula personalizada

Usa una fórmula personalizada para definir una nueva columna mediante una expresión Spark SQL para consultar datos en el marco de datos actual. La consulta debe usar las convenciones de las expresiones Spark SQL.

> **Important**
>
> La fórmula personalizada no admite columnas con espacios ni caracteres especiales en el nombre. Se recomienda especificar nombres de columnas que solo tengan caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Puede utilizar la transformación Cambiar nombre de columna en el grupo de transformaciones Administrar columnas, a fin de eliminar los espacios del nombre de una columna. También puede añadir una transformación personalizada de Python (Pandas) similar a la siguiente para eliminar los espacios de varias columnas en un solo paso. En este ejemplo, se cambian las columnas denominadas `A column` y `B column` por `A_column` y`B_column`, respectivamente.

```
df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})
```

Puede utilizar esta transformación para realizar operaciones en las columnas, y puede hacer referencia a las columnas por su nombre. Por ejemplo, supongamos que el marco de datos actual contiene columnas denominadas col_a y col_b; puede utilizar la siguiente operación para generar una columna de salida que sea el producto de estas dos columnas con el siguiente código:

```
col_a * col_b
```

Otras operaciones comunes son las siguientes, suponiendo que el marco de datos contenga columnas `col_a` y `col_b`:

- Concatenar dos columnas: `concat(col_a, col_b)`
- Añadir dos columnas: `col_a + col_b`
- Restar dos columnas: `col_a - col_b`
- Dividir dos columnas: `col_a / col_b`
- Tomar el valor absoluto de una columna: `abs(col_a)`

Para obtener más información, consulte la documentación de Spark sobre la selección de datos.

Reducir la dimensionalidad dentro de un conjunto de datos

Reduzca la dimensionalidad de sus datos mediante el análisis de componentes principales (PCA). La dimensionalidad de su conjunto de datos depende de la cantidad de características. Cuando utiliza la reducción de dimensionalidad en Data Wrangler, obtiene un nuevo conjunto de características denominados componentes. Cada componente tiene en cuenta cierta variabilidad en los datos.

El primer componente representa la mayor cantidad de variación en los datos. El segundo componente representa la segunda mayor cantidad de variación en los datos, y así sucesivamente.

Puede utilizar la reducción de dimensionalidad para reducir el tamaño de los conjuntos de datos que utiliza para entrenar los modelos. En lugar de utilizar las características en su conjunto de datos, puede utilizar los componentes principales.

Para realizar la PCA, Data Wrangler crea ejes para sus datos. Un eje es una combinación afín de columnas en su conjunto de datos. El primer componente principal es el valor del eje que tiene

la mayor cantidad de varianza. El segundo componente principal es el valor del eje que tiene la segunda mayor cantidad de varianza. El enésimo componente principal es el valor del eje que tiene la enésima cantidad de varianza más alta.

Puede configurar el número de componentes principales que devuelve Data Wrangler. Puede especificar el número de componentes principales directamente o puede especificar el porcentaje del umbral de varianza. Cada componente principal explica una cantidad de varianza en los datos. Por ejemplo, podría tener un componente principal con un valor de 0,5. El componente explicaría el 50 % de la variación de los datos. Al especificar un porcentaje umbral de varianza, Data Wrangler devuelve el menor número de componentes posible que cumple con el porcentaje que especifique.

A continuación, se muestran ejemplos de componentes principales con la cantidad de varianza que explican en los datos.

- Componente 1: 0,5
- Componente 2: 0,45
- Componente 3: 0,05

Si especifica un porcentaje de umbral de varianza de 94 o 95, Data Wrangler devuelve el componente 1 y el componente 2. Si especifica un porcentaje de umbral de varianza de 96, Data Wrangler devuelve los tres componentes principales.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para ejecutar el PCA en el conjunto de datos.

Para ejecutar el PCA en el conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Seleccione + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Elija Reducción de dimensionalidad.
5. En Columnas de entrada, elija las características que va a reducir en los componentes principales.
6. (Opcional) En Número de componentes principales, elija el número de componentes principales que Data Wrangler devuelve en su conjunto de datos. Si especifica un valor para el campo, no podrá especificar un valor para el porcentaje del umbral de varianza.
7. (Opcional) En el porcentaje del umbral de varianza, especifique el porcentaje de variación de los datos que desea que expliquen los componentes principales. Data Wrangler utiliza el valor

predeterminado de 95 si no especifica un valor para el umbral de varianza. No puede especificar un porcentaje de umbral de varianza si ha especificado un valor para el número de componentes principales.

8. (Opcional) Deseleccione Centrar para no usar la media de las columnas como centro de los datos. De forma predeterminada, Data Wrangler centra los datos con la media antes de escalarlos.
9. (Opcional) Deseleccione Escala para no escalar los datos con la desviación estándar de la unidad.
10. (Opcional) Elija Columnas para generar los componentes en columnas separadas. Elija Vector para generar los componentes como un vector único.
11. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida. Si va a enviar los componentes a columnas independientes, el nombre que especifique es un prefijo. Si va a generar los componentes en un vector, el nombre que especifique es el nombre de la columna vectorial.
12. (Opcional) Seleccione Conservar columnas de entrada. No recomendamos seleccionar esta opción si planea usar solo los componentes principales para entrenar el modelo.
13. Seleccione Preview (Versión preliminar).
14. Elija Añadir.

Codificar categóricos

Los datos categóricos suelen estar compuestos por un número finito de categorías, donde cada categoría se representa con una cadena. Por ejemplo, si tiene una tabla de datos de clientes, una columna que indica el país en el que vive una persona es categórica. Las categorías serían Afganistán, Albania, Argelia, etc. Los datos categóricos pueden ser nominales u ordinales. Las categorías ordinales tienen un orden inherente, pero las categorías nominales no. El grado de educación más alto obtenido (bachillerato, licenciatura, máster, etc.) es un ejemplo de categorías ordinales.

La codificación de datos categóricos es el proceso de crear una representación numérica de las categorías. Por ejemplo, si sus categorías son Perro y Gato, puede codificar esta información en dos vectores: `[1,0]` para representar a Perro y `[0,1]` para representar a Gato.

Al codificar categorías ordinales, es posible que necesite traducir el orden natural de las categorías a su codificación. Por ejemplo, puede representar el grado más alto obtenido con el siguiente mapa: `{"High school": 1, "Bachelors": 2, "Masters":3}`.

Utilice la codificación categórica para codificar datos categóricos en formato de cadena en matrices de enteros.

Los codificadores categóricos de Data Wrangler crean codificaciones para todas las categorías que existen en una columna en el momento en que se define el paso. Si se han agregado nuevas categorías a una columna al iniciar un trabajo de Data Wrangler para procesar el conjunto de datos en el momento t y esa columna era la entrada para una transformación de codificación categórica de Data Wrangler en el momento t-1, esas nuevas categorías se consideran ausentes en el trabajo de Data Wrangler. La opción que seleccione para estrategia de gestión no válida se aplica a estos valores que faltan. Algunos ejemplos de situaciones en las que esto puede ocurrir:

- Cuando se utiliza un archivo .flow para crear un trabajo de Data Wrangler a fin de procesar un conjunto de datos que se actualizó tras la creación del flujo de datos. Por ejemplo, puedes usar un flujo de datos para procesar regularmente los datos de ventas cada mes. Si los datos de ventas se actualizan semanalmente, es posible que se introduzcan nuevas categorías en las columnas para las que se defina un paso categórico de codificación.
- Al seleccionar el muestreo al importar el conjunto de datos, es posible que algunas categorías queden fuera de la muestra.

En estas situaciones, estas nuevas categorías se consideran valores ausentes en el trabajo de Data Wrangler.

Puede elegir y configurar una codificación ordinal y una codificación One-Hot. Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas opciones.

Ambas transformaciones crean una nueva columna llamada Nombre de columna de salida. El formato de salida de esta columna se especifica con Estilo de salida:

- Seleccione Vector para producir una sola columna con un vector disperso.
- Seleccione Columnas para crear una columna para cada categoría con una variable indicadora de si el texto de la columna original contiene un valor igual a esa categoría.

Codificación ordinal

Seleccione Codificación ordinal para codificar las categorías en un número entero entre 0 y el número total de categorías de la columna de entrada que seleccione.

Estrategia de administración no válida: seleccione un método para gestionar los valores no válidos o ausentes.

- Elija Omitir si desea omitir las filas en las que falten valores.
- Elija Conservar para retener los valores faltantes como última categoría.
- Seleccione Error si desea que Data Wrangler arroje un error si se encuentran valores faltantes en la columna de entrada.
- Elija Reemplazar por NaN para reemplazar lo que falte por NaN. Se recomienda utilizar esta opción si el algoritmo ML puede gestionar los valores faltantes. De lo contrario, las tres primeras opciones de esta lista pueden producir mejores resultados.

Codificación One-Hot

Seleccione Codificación One-Hot para que Transform utilice la codificación One-Hot. Para configurar esta transformación, haga lo siguiente:

- Descartar la última categoría: si es `True`, la última categoría no tiene un índice correspondiente en la codificación One-Hot. Cuando es posible que falten valores, una categoría ausente siempre será la última; si se establece esto en `True`, un valor ausente dará como resultado un vector completamente cero.
- Estrategia de administración no válida: seleccione un método para gestionar los valores no válidos o ausentes.
  - Elija Omitir si desea omitir las filas en las que falten valores.
  - Elija Conservar para retener los valores faltantes como última categoría.
  - Seleccione Error si desea que Data Wrangler arroje un error si se encuentran valores faltantes en la columna de entrada.
- Entrada con codificación ordinal: seleccione esta opción si el vector de entrada contiene datos con codificación ordinal. Esta opción requiere que los datos de entrada contengan números enteros no negativos. Si es Verdadero, la entrada i se codifica como un vector con un valor distinto de cero en la ubicación número i.

Codificación por similitud

Utilice la codificación por similitud cuando tenga lo siguiente:

- Un gran número de variables categóricas

- Datos con ruido

El codificador por similitud crea incrustaciones para columnas con datos categóricos. Una integración es una asignación de objetos discretos, como palabras, a vectores de números reales. Codifica cadenas similares a vectores que contienen valores similares. Por ejemplo, crea codificaciones muy similares para “California” y “Calfornia”.

Data Wrangler convierte cada categoría de su conjunto de datos en un conjunto de tokens mediante un tokenizador de 3 gramos. Convierte los tokens en una incrustación mediante la codificación MinHash.

Características de las codificaciones por similitud que crea Data Wrangler:

- Tienen una dimensionalidad baja.
- Son escalables a un gran número de categorías.
- Son robustas y resistentes al ruido.

Por las razones anteriores, la codificación por similitud es más versátil que la codificación centralizada.

Para agregar la transformación de codificación por similitud en su conjunto de datos, utilice el siguiente procedimiento.

Para utilizar la codificación por similitud, haga lo siguiente.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Abrir Studio Classic.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. Elija Studio.
5. Especifique su flujo de datos.
6. Elija un paso con una transformación.
7. Seleccione Agregar paso.
8. Elija Codificar categóricos.
9. Especifique lo siguiente:
    - Transformar: codificación por similitud

- Columna de entrada: la columna que contiene los datos categóricos que está codificando.
- Dimensión de destino: la dimensión del vector de incrustación categórica (opcional). El valor predeterminado es 30. Recomendamos usar una dimensión de destino más grande si tiene un conjunto de datos grande con muchas categorías.
- Estilo de salida: elija Vector para un único vector con todos los valores codificados. Elija Columna para tener los valores codificados en columnas separadas.
- Columna de salida: el nombre de la columna de salida para una salida codificada vectorial (opcional). En el caso de una salida codificada por columnas, este es el prefijo de los nombres de las columnas seguido del número indicado.

Caracterización del texto

Utilice el grupo de transformaciones Caracterizar texto para inspeccionar las columnas de tipo cadena y utilizar la incrustación de texto a fin de caracterizar estas columnas.

Este grupo de características contiene dos características: Estadísticas de caracteres y Vectorizar. Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas transformaciones. Para ambas opciones, la columna de entrada debe contener datos de texto (tipo cadena).

Estadísticas de caracteres

Utilice Estadísticas de caracteres para generar estadísticas para cada fila de una columna que contenga datos de texto.

Esta transformación calcula las siguientes proporciones y recuentos para cada fila y crea una nueva columna para informar del resultado. La nueva columna recibe el nombre de la columna de entrada como prefijo y un sufijo específico de la proporción o el recuento.

- Número de palabras: el número total de palabras de esa fila. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_word_count`.
- Número de caracteres: el número total de caracteres de esa fila. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_char_count`.
- Proporción de mayúsculas: el número de caracteres en mayúscula, de la A a la Z, dividido entre todos los caracteres de la columna. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_capital_ratio`.

- Proporción de minúsculas: el número de caracteres en minúscula, de la a a la z, dividido entre todos los caracteres de la columna. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_lower_ratio`.
- Proporción de dígitos: la relación entre los dígitos de una sola fila y la suma de los dígitos de la columna de entrada. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_digit_ratio`.
- Proporción de caracteres especiales: proporción entre caracteres no alfanuméricos (como #$& %: @) y la suma de todos los caracteres de la columna de entrada. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_special_ratio`.

Vectorizar

La incrustación de texto implica asignar palabras o frases de un vocabulario a vectores de números reales. Utilice la transformación de incrustación de texto de Data Wrangler para tokenizar y vectorizar datos de texto en vectores de frecuencia de término/frecuencia inversa de documento (TF-IDF).

Cuando se calcula la TF-IDF para una columna de datos de texto, cada palabra de cada oración se convierte en un número real que representa su importancia semántica. Los números más altos se asocian a palabras menos frecuentes, que suelen ser más significativas.

Al definir un paso de transformación Vectorizar, Data Wrangler utiliza los datos de su conjunto de datos para definir el vectorizador de recuento y los métodos TF-IDF. Al ejecutar un trabajo de Data Wrangler, se utilizan estos mismos métodos.

Para usar esta transformación, configure lo siguiente:

- Nombre de la columna de salida: esta transformación crea una nueva columna con el texto incrustado. Utilice este campo para especificar un nombre para esta columna de salida.
- Tokenizador: un tokenizador convierte la oración en una lista de palabras o tokens.

  Elija Estándar para usar un tokenizador que divida por espacios en blanco y convierta cada palabra en minúsculas. Por ejemplo, `"Good dog"` está tokenizado a `["good","dog"]`.

  Elija Personalizado para usar un tokenizador personalizado. Si elige Personalizado, puede usar los siguientes campos para configurar el tokenizador.

  - Longitud mínima del token: la longitud mínima, en caracteres, para que un token sea válido. El valor predeterminado es `1`. Por ejemplo, si especifica `3` como longitud mínima del token, las palabras como `a, at, in` se eliminarán de la oración tokenizada.

- La expresión regular debe dividirse en espacios: si se selecciona, la expresión regular se dividirá en espacios. De lo contrario, se ajusta a los tokens. El valor predeterminado es `True`.
- Patrón de expresiones regulares: el patrón de expresiones regulares que define el proceso de tokenización. El valor predeterminado es `' \\ s+'`.
- A minúsculas: si se selecciona, Data Wrangler convierte todos los caracteres a minúsculas antes de la tokenización. El valor predeterminado es `True`.

Para obtener más información, consulte la documentación de Spark en Tokenizer.

- Vectorizador: el vectorizador convierte la lista de tokens en un vector numérico disperso. Cada token corresponde a un índice del vector, y un valor distinto de cero indica la existencia del token en la oración de entrada. Puede elegir entre dos opciones de vectorización: Recuento y Hashing.
  - Vectorización de recuento permite personalizaciones con las que filtrar tokens poco frecuentes o demasiado comunes. Los parámetros de Vectorización de recuento son los siguientes.
    - Frecuencia mínima de términos: en cada fila, se filtran los términos (tokens) con una frecuencia menor. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (inclusivo). Si especifica una fracción entre 0 y 1 (ambos incluidos), el umbral es relativo al recuento total de términos. El valor predeterminado es `1`.
    - Frecuencia mínima de documentos: número mínimo de filas en las que debe aparecer un término (token) para poder incluirlo. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (inclusivo). Si especifica una fracción entre 0 y 1 (ambos incluidos), el umbral es relativo al recuento total de términos. El valor predeterminado es `1`.
    - Frecuencia máxima de documentos: número máximo de documentos (filas) en los que puede aparecer un término (token) para ser incluido. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (inclusivo). Si especifica una fracción entre 0 y 1 (ambos incluidos), el umbral es relativo al recuento total de términos. El valor predeterminado es `0.999`.
    - Tamaño máximo del vocabulario: tamaño máximo del vocabulario. El vocabulario se compone de todos los términos (tokens) de todas las filas de la columna. El valor predeterminado es `262144`.
    - Salidas binarias: si se selecciona, las salidas vectoriales no incluyen el número de apariciones de un término en un documento, sino que son un indicador binario de su presencia. El valor predeterminado es `False`.

    Para obtener más información sobre esta opción, consulta la documentación de Spark en CountVectorizer.

- El Hashing es computacionalmente más rápido. Los parámetros de Vectorización de hashing son los siguientes.
  - Número de características durante el hashing: un vectorizador de hashing asigna los tokens a un índice vectorial según su valor de hash. Esta característica determina el número de valores de hash posibles. Los valores grandes dan como resultado menos colisiones entre los valores hash, pero un vector de salida de mayor dimensión.

  Para obtener más información sobre esta opción, consulta la documentación de Spark en FeatureHasher
- Apply IDF aplica una transformación IDF, que multiplica la frecuencia de término por la frecuencia inversa de documento estándar utilizada para la incrustación TF-IDF. Los parámetros de IDF son los siguientes.
  - Frecuencia mínima de documentos: número mínimo de documentos (filas) en las que debe aparecer un término (token) para poder incluirlo. Si el vectorizador elegido es count_vectorize, le recomendamos que mantenga el valor predeterminado y que solo modifique el campo min_doc_freq en los parámetros de Count vectorize. El valor predeterminado es 5.
- Formato de salida: el formato de salida de cada fila.
  - Seleccione Vector para producir una sola columna con un vector disperso.
  - Seleccione Plano para crear una columna para cada categoría con una variable indicadora de si el texto de la columna original contiene un valor igual a esa categoría. Solo puede elegir Plano si Vectorizador está configurado como Vectorizador de recuento.

Transformar series temporales

En Data Wrangler puede transformar datos de serie temporal. Los valores de un conjunto de datos de series temporales están indexados en función de un tiempo específico. Por ejemplo, un conjunto de datos que muestra el número de clientes en una tienda por cada hora del día es un conjunto de datos de series temporales. En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de un conjunto de datos de series temporales.

Número de clientes por hora en una tienda

Número de clientes	Hora (hora)
4	09:00

Número de clientes	Hora (hora)
10	10:00
14	11:00
25	12:00
20	13:00
18	14:00

En la tabla anterior, la columna Número de clientes contiene los datos de serie temporal. Los datos de serie temporal se indexan en función de los datos horarios de la columna Hora.

Es posible que necesite realizar una serie de transformaciones en los datos para ponerlos en un formato que pueda utilizar en el análisis. Utilice el grupo de transformaciones Series temporales para transformar los datos de series temporales. Para obtener más información acerca de las transformaciones que puede realizar, consulte las siguientes secciones.

Temas

- Agrupación por serie temporal
- Remuestreo de datos de series temporales
- Gestión de datos ausentes de series temporales
- Validar la marca de tiempo de sus datos de series temporales
- Estandarizar la longitud de las series temporales
- Extracción de características a partir de datos de series temporales
- Uso de características desfasadas en los datos de series temporales
- Crear un rango de fecha y hora en su serie temporal
- Uso de periodos móviles en series temporales

Agrupación por serie temporal

Puede utilizar el agrupamiento por operación para agrupar los datos de series temporales para valores específicos de una columna.

Por ejemplo, tiene la siguiente tabla que registra el consumo medio diario de electricidad en un domicilio.

Consumo medio diario de electricidad en un domicilio

ID del domicilio	Marca de tiempo diaria	Consumo de electricidad (kWh)	Número de ocupantes del domicilio
household_0	1/1/2020	30	2
household_0	1/2/2020	40	2
household_0	1/4/2020	35	3
household_1	1/2/2020	45	3
household_1	1/3/2020	55	4

Si elige agrupar por ID, obtendrá la siguiente tabla.

El consumo de electricidad se agrupa por ID de domicilio

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)	Serie de número de ocupantes del domicilio
household_0	[30, 40, 35]	[2, 2, 3]
household_1	[45, 55]	[3, 4]

Cada entrada de la secuencia de series temporales está ordenada por la marca de tiempo correspondiente. El primer elemento de la secuencia corresponde a la primera marca de tiempo de la serie. Para `household_0`, `30` es el primer valor de la Serie de consumo de electricidad. El valor de `30` corresponde a la primera marca de tiempo de `1/1/2020`.

Puede incluir la marca de tiempo inicial y la marca de tiempo final. En la siguiente tabla, se muestra cómo aparece esa información.

El consumo de electricidad se agrupa por ID de domicilio

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)	Serie de número de ocupantes del domicilio	Start_time	End_time
household_0	[30, 40, 35]	[2, 2, 3]	1/1/2020	1/4/2020
household_1	[45, 55]	[3, 4]	1/2/2020	1/3/2020

Puede utilizar el siguiente procedimiento para agrupar por una columna de series temporales.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione Serie temporal.
5. En Transformar, elija Agrupar por.
6. Especifique una columna en Agrupar por esta columna.
7. En Aplicar a columnas, especifique un valor.
8. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
9. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Remuestreo de datos de series temporales

Los datos de series temporales suelen contener observaciones que no se toman a intervalos regulares. Por ejemplo, un conjunto de datos puede tener algunas observaciones que se registran cada hora y otras observaciones que se registran cada dos horas.

Muchos análisis, como los algoritmos de pronóstico, requieren que las observaciones se realicen a intervalos regulares. El remuestreo le permite establecer intervalos regulares para las observaciones de su conjunto de datos.

Puede aumentar o reducir el muestreo de una serie temporal. La reducción del muestreo aumenta el intervalo entre las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si reduce el muestreo de las observaciones que se realizan cada hora o cada dos horas, cada observación del conjunto de datos

se realiza cada dos horas. Las observaciones horarias se agregan en un único valor mediante un método de agregación, como la media o la mediana.

El aumento del muestreo reduce el intervalo entre las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si aumenta el muestreo de las observaciones que se toman cada dos horas para convertirlas en observaciones por hora, puede usar un método de interpolación para inferir las observaciones por hora a partir de las que se han realizado cada dos horas. Para obtener información sobre los métodos de interpolación, consulte pandas. DataFrame.interpolar.

Puede volver a muestrear datos numéricos y no numéricos.

Utilice la operación Remuestreo para volver a muestrear los datos de series temporales. Si tiene varias series temporales en su conjunto de datos, Data Wrangler estandariza el intervalo de tiempo para cada serie temporal.

En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de reducción del muestreo de datos de series temporales utilizando la media como método de agregación. Los datos del muestreo se reducen de cada dos horas a cada hora.

Lecturas de temperatura por hora durante un día antes de la reducción de muestreo

Timestamp	Temperatura (Celsius)
12:00	30
1:00	32
2:00	35
3:00	32
4:00	30

Las lecturas de temperatura se redujeron a cada dos horas

Timestamp	Temperatura (Celsius)
12:00	30
2:00	3.5

Timestamp	Temperatura (Celsius)
4:00	35

Puede utilizar el siguiente procedimiento para volver a muestrear datos de serie temporal.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione Remuestrear.
5. En Marca temporal, elija la columna timestamp.
6. En Unidad de frecuencia, especifique la frecuencia que va a volver a muestrear.
7. (Opcional) Especifique un valor para la Cantidad de frecuencia.
8. Configure la transformación especificando los campos restantes.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Gestión de datos ausentes de series temporales

Si faltan valores en el conjunto de datos, puede elegir una de las siguientes opciones:

- En el caso de los conjuntos de datos que tienen varias series temporales, elimine las series temporales en las que faltan valores superiores al umbral que especifique.
- Impute los valores faltantes en una serie temporal utilizando otros valores de la serie temporal.

La imputación de un valor faltante implica reemplazar los datos especificando un valor o utilizando un método inferencial. Estos son los métodos que puede utilizar para la imputación.

- Valor constante: reemplaza todos los datos que faltan en su conjunto de datos por un valor que especifique.
- Valor más común: reemplaza todos los datos que faltan por el valor que tenga la frecuencia más alta en el conjunto de datos.
- Rellenar hacia delante: utilice un relleno hacia delante para reemplazar los valores faltantes por el valor no faltante que precede a los valores faltantes. En la secuencia [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN,

8], todos los valores faltantes se sustituyen por 7. La secuencia que resulta del uso de un relleno hacia delante es [2, 4, 7, 7, 7, 7, 8].

- Rellenar hacia atrás: utilice un relleno hacia detrás para reemplazar los valores faltantes por el valor no faltante que sigue a los valores faltantes. En la secuencia [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN, 8], todos los valores faltantes se sustituyen por 8. La secuencia que resulta del uso de un relleno hacia atrás es [2, 4, 7, 8, 8, 8, 8].
- Interpolar: utilice una función de interpolación para imputar los valores faltantes. Para obtener más información sobre las funciones que puede utilizar para la interpolación, consulte pandas. DataFrame.interpolar.

Es posible que algunos de los métodos de imputación no puedan imputar todo el valor que falta en el conjunto de datos. Por ejemplo, Rellenar hacia delante no puede imputar un valor faltante que aparezca al principio de la serie temporal. Puede imputar los valores utilizando un relleno hacia delante o hacia atrás.

Puede imputar los valores faltantes en una celda o en una columna.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se imputan los valores dentro de una celda.

Consumo de electricidad con valores faltantes

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)
household_0	[30, 40, 35, NaN, NaN]
household_1	[45, NaN, 55]

Consumo de electricidad con valores imputados mediante un relleno hacia delante

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)
household_0	[30, 40, 35, 35, 35]
household_1	[45, 45, 55]

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se imputan los valores dentro de una columna.

Consumo medio diario de electricidad de un domicilio con valores faltantes

ID del domicilio	Consumo de electricidad (kWh)
household_0	30
household_0	40
household_0	NaN
household_1	NaN
household_1	NaN

Consumo medio diario de electricidad en un domicilio, con valores imputados mediante un relleno hacia delante

ID del domicilio	Consumo de electricidad (kWh)
household_0	30
household_0	40
household_0	40
household_1	40
household_1	40

Puede utilizar el siguiente procedimiento para gestionar los valores que faltan.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Elija Manejo de ausentes.
5. Para el tipo de entrada de series temporales, elija si desea gestionar los valores faltantes dentro de una celda o a lo largo de una columna.

6. En Imputar valores faltantes para esta columna, especifique la columna que tiene los valores faltantes.
7. En Método para imputar valores, seleccione un método.
8. Configure la transformación especificando los campos restantes.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
10. Si faltan valores, puede especificar un método para imputarlos en Método para imputar valores.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Validar la marca de tiempo de sus datos de series temporales

Es posible que tenga datos de marca de tiempo que no sean válidos. Puede usar la función Validar marca de tiempo para determinar si las marcas de tiempo de su conjunto de datos son válidas. La marca de tiempo puede no ser válida por uno o varios de los motivos siguientes:

- Faltan valores en la columna de marca de tiempo.
- Los valores de la columna de marca de tiempo no tienen el formato correcto.

Si tiene marcas de tiempo no válidas en su conjunto de datos, no podrá realizar el análisis correctamente. Puede usar Data Wrangler para identificar las marcas de tiempo no válidas y saber dónde debe limpiar sus datos.

La validación de series temporales funciona de dos maneras:

Puede configurar Data Wrangler para realizar una de las siguientes acciones si encuentra valores faltantes en el conjunto de datos:

- Descarte las filas en las que falten valores o haya valores no válidos.
- Identifique las filas en las que falten valores o haya valores no válidos.
- Lance un error si encuentra algún valor faltante o no válido en el conjunto de datos.

Puede validar las marcas de tiempo en las columnas del tipo `timestamp` o `string`. Si la columna tiene el tipo `string`, Data Wrangler convierte el tipo de columna a `timestamp` y realiza la validación.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para validar las marcas de tiempo de su conjunto de datos.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.

2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione Validar marcas de tiempo.
5. En Columna marca de tiempo, elija la columna marca de tiempo.
6. En Política, elija si desea gestionar las marcas de tiempo que faltan.
7. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida.
8. Si la columna de fecha y hora está formateada para el tipo de cadena, elija Transmitir a fecha y hora.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Estandarizar la longitud de las series temporales

Si tiene datos de series temporales almacenados como matrices, puede estandarizar cada serie temporal con la misma longitud. La estandarización de la longitud de la matriz de series temporales podría facilitar la realización del análisis de los datos.

Puede estandarizar las series temporales para las transformaciones de datos que requieren que la longitud de los datos sea fija.

Muchos algoritmos de ML requieren que aplane los datos de las series temporales antes de usarlos. Aplanar los datos de series temporales consiste en separar cada valor de la serie temporal en su propia columna de un conjunto de datos. El número de columnas de un conjunto de datos no puede cambiar, por lo que es necesario estandarizar las longitudes de las series temporales antes de aplanar cada matriz en un conjunto de características.

Cada serie temporal se establece de acuerdo con la longitud que se especifique como cuantil o percentil del conjunto de series temporales. Por ejemplo, puede tener tres secuencias que tengan las siguientes longitudes:

- 3
- 4
- 5

Puede establecer la longitud de todas las secuencias como la longitud de la secuencia que tenga la longitud del percentil número 50.

A las matrices de series temporales que son más cortas que la longitud que especificó se les agregan los valores faltantes. Lo que sigue es un ejemplo de formato de estandarización de la serie temporal a una longitud mayor: [2, 4, 5, NaN, NaN].

Puede utilizar diferentes métodos para gestionar los valores faltantes. Para obtener más información sobre estos métodos, consulte Gestión de datos ausentes de series temporales.

Las matrices de series temporales que son más largas que la longitud especificada se truncan.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para estandarizar la longitud de la serie temporal.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Elija Estandarizar longitud.
5. En Estandarizar la longitud de la serie temporal de la columna, elija una columna.
6. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida. Si no especifica un nombre, la transformación se realiza en ese lugar.
7. Si la columna de fecha y hora está formateada para el tipo de cadena, elija Transmitir a fecha y hora.
8. Elija un Cuantil de corte y especifique un cuantil para establecer la longitud de la secuencia.
9. Seleccione Aplanar la salida para extraer los valores de la serie temporal en columnas independientes.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Extracción de características a partir de datos de series temporales

Si está ejecutando un algoritmo de clasificación o regresión en los datos de series temporales, le recomendamos que extraiga las características de las series temporales antes de ejecutar el algoritmo. La extracción de características podría mejorar el rendimiento del algoritmo.

Utilice las siguientes opciones para elegir cómo desea extraer las características de los datos:

- Utilice el subconjunto mínimo para especificar la extracción de 8 características que usted considere útiles para los análisis posteriores. Puede utilizar un subconjunto mínimo cuando

necesite realizar cálculos rápidamente. También puede usarlo cuando su algoritmo de ML tenga un alto riesgo de sobreajuste y desee proporcionarle menos características.

- Utilice el subconjunto eficiente para especificar la extracción de la mayor cantidad de posible de características sin extraer en sus análisis las características que requieran un uso intensivo de recursos computacionales.
- Utilice Todas las características para especificar la extracción de todas las características de la serie de ajustes.
- Utilice el subconjunto manual para elegir una lista de características que, en su opinión, explican bien la variación de los datos.

Utilice el siguiente procedimiento para extraer características de los datos de series temporales.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione Extraer características.
5. En Extraer características para esta columna, seleccione una columna.
6. (Opcional) Seleccione Aplanar para extraer las características en columnas independientes.
7. En Estrategia, elija una estrategia para extraer las características.
8. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
9. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Uso de características desfasadas en los datos de series temporales

En muchos casos de uso, la mejor manera de predecir el comportamiento futuro de una serie temporal es usar su comportamiento más reciente.

Los usos más comunes de las características desfasadas son los siguientes:

- Recopilación de algunos valores pasados. Por ejemplo, para el tiempo t + 1, se recopila t, t - 1, t - 2 y t - 3.
- Recopilación de valores que corresponden al comportamiento estacional de los datos. Por ejemplo, para predecir la ocupación de un restaurante a las 13:00 horas, puede utilizar las características a partir de las 13:00 horas del día anterior. El uso de las características a partir de

las 12:00 o las 11:00 del mismo día puede no ser tan predictivo como el uso de las características de los días anteriores.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione Características con retraso.
5. En Generar características con retraso para esta columna, seleccione una columna.
6. En Columna marca de tiempo, elija la columna con las marcas de tiempo.
7. En Retraso, especifique la duración del retraso.
8. (Opcional) Configure la salida mediante una de las siguientes opciones:
   - Incluir toda el plazo de retraso
   - Aplanar la salida
   - Descartar filas sin historial
9. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Crear un rango de fecha y hora en su serie temporal

Es posible que tenga datos de series temporales que no tengan marcas de tiempo. Si sabe que las observaciones se realizaron a intervalos regulares, puede generar marcas temporales para las series temporales en una columna independiente. Para generar marcas de tiempo, especifique el valor de la marca de tiempo de inicio y la frecuencia de las marcas de tiempo.

Por ejemplo, puede tener los siguientes datos de series temporales para el número de clientes de un restaurante.

Datos de series temporales sobre el número de clientes de un restaurante

Número de clientes
10
14

Número de clientes
24
40
30
20

Si sabe que el restaurante abre a las 17:00 y que las observaciones se realizan cada hora, puede añadir una columna de fecha y hora que corresponda a los datos de la serie temporal. Puede consultar la columna de marca de tiempo en la siguiente tabla.

Datos de series temporales sobre el número de clientes de un restaurante

Número de clientes	Timestamp
10	13:00
14	14:00
24	15:00
40	16:00
30	17:00
20	18:00

Utilice el siguiente procedimiento para agregar un rango de fechas y horas a los datos.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Elija un rango de fecha y hora.
5. En Tipo de frecuencia, elija la unidad utilizada para medir la frecuencia de las marcas de tiempo.

6. En Marca de tiempo de inicio, especifique la marca de tiempo de inicio.
7. En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida.
8. (Opcional) Configure la salida con los campos restantes.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Uso de periodos móviles en series temporales

Puede extraer características a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, para el tiempo t (con una longitud de periodo temporal de 3), para la fila que indica la marca temporal número t, agregamos las características que se extraen de la serie temporal en los momentos t - 3, t -2 y t - 1. Para obtener información sobre la extracción de características, consulte Extracción de características a partir de datos de series temporales.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para extraer características durante un periodo de tiempo.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione las Características de periodo móvil.
5. En Generar características de periodo móvil para esta columna, seleccione una columna.
6. En Columna marca de tiempo, elija la columna con las marcas de tiempo.
7. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida.
8. En Tamaño del periodo, especifique el tamaño del periodo.
9. En Estrategia, elija una estrategia de extracción.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Caracterizar la fecha y la hora

Utilice Caracterizar fecha/hora para crear una incrustación vectorial que represente un campo de fecha y hora. Para utilizar esta transformación, los datos de fecha y hora deben estar en uno de los siguientes formatos.

- Cadenas que describen la fecha y hora, como `"January 1st, 2020, 12:44pm"`.

- Una marca de tiempo de Unix: una marca de tiempo de Unix describe el número de segundos, milisegundos, microsegundos o nanosegundos desde el 1 de enero de 1970.

Puede elegir Inferir el formato de fecha y hora y proporcionar un Formato de fecha y hora. Si proporciona un formato de fecha y hora, debe usar los códigos descritos en la documentación de Python. Las opciones que seleccione para estas dos configuraciones tienen implicaciones en la velocidad de la operación y en los resultados finales.

- La opción más manual y rápida desde el punto de vista computacional es especificar un formato de fecha y hora y seleccionar No en Inferir el formato de fecha y hora.
- Para reducir el trabajo manual, puede elegir Inferir el formato de fecha y hora en lugar de especificar un formato de fecha y hora. También es una operación rápida desde el punto de vista computacional; sin embargo, asume que el primer formato de fecha y hora que se encuentre en la columna de entrada será el formato de toda la columna. Si hay otros formatos en la columna, estos valores son NaN en la salida final. Si se infiere el formato de fecha y hora, se pueden obtener cadenas sin analizar.
- Si no especifica un formato y selecciona No para inferir el formato de fecha y hora, obtendrá los resultados más sólidos. Se analizan todas las cadenas de fecha y hora válidas. Sin embargo, esta operación puede ser un orden de magnitud más lenta que las dos primeras opciones de esta lista.

Al utilizar esta transformación, se especifica una columna de entrada que contiene datos de fecha y hora en uno de los formatos enumerados anteriormente. La transformación crea una columna de salida denominada Nombre de columna de salida. El formato de la columna de salida depende de que la configuración use lo siguiente.

- Vector: genera una sola columna como un vector.
- Columnas: crea una nueva columna para cada característica. Por ejemplo, si la salida contiene un año, un mes y un día, se crean tres columnas independientes para el año, el mes y el día.

Además, debe elegir un Modo de incrustación. Para los modelos lineales y las redes profundas, se recomienda elegir el cíclico. Para los algoritmos basados en árboles, recomendamos elegir ordinal.

Formatear cadena

Las transformaciones Formatear cadena contienen operaciones de formato de cadenas estándar. Por ejemplo, puede utilizar estas operaciones para eliminar caracteres especiales, normalizar la longitud de las cadenas y actualizar las mayúsculas y minúsculas de las cadenas.

Este grupo de características contiene las siguientes transformaciones. Todas las transformaciones devuelven copias de las cadenas de la columna de entrada y añaden el resultado a una nueva columna de salida.

Name	Función
Left pad	Relleno a la izquierda de la cadena con un carácter de relleno determinado y hasta el ancho indicado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.
Right pad	Relleno a la derecha de la cadena con un carácter de relleno determinado y hasta el ancho indicado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.
Center (relleno a ambos lados)	Relleno en el centro de la cadena (añade relleno a ambos lados de la cadena) con un carácter de relleno determinado del ancho indicado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.
Prepend zeros	Relleno a la izquierda de una cadena numérica con ceros, hasta un ancho determinado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.

Name	Función
Strip left and right	Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres iniciales ni finales.
Strip characters from left	Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres iniciales.
Strip characters from right	Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres finales.
Lower case	Convierte todas las letras del texto a minúsculas.
Upper case	Convierte todas las letras del texto a mayúsculas.
Capitalize	Escribe en mayúscula la primera letra de cada oración.
Swap case	Convierte todas las mayúsculas en minúsculas y todas las minúsculas en mayúsculas en la cadena y la devuelve.
Add prefix or suffix	Añade un prefijo y un sufijo a la columna de cadena. Debe especificar, al menos, un prefijo o un sufijo.
Remove symbols	Elimina los símbolos determinados de una cadena. Se eliminan todos los caracteres de la lista. El valor predeterminado es el espacio en blanco.

Gestionar valores atípicos

Los modelos de machine learning son sensibles a la distribución y el rango de los valores de sus características. Los valores atípicos, o valores poco frecuentes, pueden afectar negativamente a la precisión del modelo y provocar tiempos de entrenamiento más prolongados. Utilice este grupo de características para detectar y actualizar los valores atípicos en su conjunto de datos.

Al definir un paso de transformación Gestionar valores atípicos, las estadísticas utilizadas para detectar valores atípicos se generan a partir de los datos disponibles en Data Wrangler al definir este paso. Estas mismas estadísticas se utilizan cuando se ejecuta un trabajo de Data Wrangler.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre las transformaciones que contiene este grupo. Usted especifica un nombre de salida y cada una de estas transformaciones genera una columna de salida con los datos resultantes.

Valores atípicos de desviación estándar sólida

Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las características numéricas mediante estadísticas resistentes a valores atípicos.

Debe definir un cuantil superior y un cuantil inferior para las estadísticas utilizadas para calcular los valores atípicos. También debe especificar el número de desviaciones estándar desde las que un valor debe variar de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para Desviaciones estándar, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Valores atípicos de desviación estándar

Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las características numéricas mediante la media y la desviación estándar.

Usted especifica el número de desviaciones estándar que debe separar a un valor de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para Desviaciones estándar, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Valores atípicos numéricos cuantiles

Utilice esta transformación para detectar y corregir valores atípicos en entidades numéricas mediante cuantiles. Puede definir un cuantil superior y un cuantil inferior. Todos los valores que están por encima del cuantil superior o por debajo del cuantil inferior se consideran valores atípicos.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Valores atípicos numéricos mínimos y máximos

Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las características numéricas mediante un umbral superior e inferior. Utilice este método si conoce los valores límite que marcan los valores atípicos.

Debe especificar un umbral superior y un umbral inferior; si los valores están por encima o por debajo de esos umbrales, respectivamente, se consideran valores atípicos.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Sustituir poco frecuentes

Cuando utiliza la transformación Sustituir poco frecuentes, especifica un umbral; Data Wrangler busca todos los valores que lo cumplen y los reemplaza por la cadena que haya especificado. Por ejemplo, es posible que desee utilizar esta transformación para clasificar todos los valores atípicos de una columna en la categoría “Otros”.

- Cadena de reemplazo: la cadena con la que se reemplazan los valores atípicos.
- Umbral absoluto: una categoría es poco frecuente si el número de instancias es inferior o igual a este umbral absoluto.
- Umbral de fracción: una categoría es poco frecuente si el número de instancias es inferior o igual a este umbral de fracción multiplicado por el número de filas.
- Máximo de categorías comunes: número máximo de categorías no poco frecuentes que permanecen después de la operación. Si el umbral no filtra suficientes categorías, las que tienen el mayor número de apariciones se clasifican como no poco frecuentes. Si se establece en 0 (valor predeterminado), no hay un límite estricto en cuanto al número de categorías.

Gestión de valores que faltan

Los valores faltantes son frecuentes en los conjuntos de datos de machine learning. En algunas situaciones, es apropiado imputar los datos faltantes a un valor calculado, como un valor promedio o categóricamente común. Puede procesar los valores faltantes mediante el grupo de transformaciones Gestión de valores que faltan. Este grupo de características contiene las siguientes transformaciones.

Rellenar faltantes

Use la transformación Rellenar faltantes para reemplazar los valores faltantes por un valor de relleno que usted defina.

Imputar faltantes

Utilice la transformación Imputar faltantes para crear una nueva columna que contenga valores imputados donde se encontraron valores faltantes en los datos numéricos y categóricos de entrada. La configuración depende del tipo de datos.

Para los datos numéricos, elija una estrategia de imputación: la estrategia utilizada para determinar el nuevo valor que se va a imputar. Puede optar por imputar la media o la mediana a los valores que

están presentes en su conjunto de datos. Data Wrangler usa el valor que calcula para imputar los valores faltantes.

Para los datos categóricos, Data Wrangler imputa los valores faltantes utilizando el valor más frecuente de la columna. Para imputar una cadena personalizada, use la transformación Rellenar faltantes.

Agregar indicador de faltante

Utilice la transformación Agregar indicador de faltante para crear una nueva columna indicadora que contenga un booleano `"false"` si una fila contiene un valor o un booleano `"true"` si una fila contiene un valor faltante.

Descartar faltantes

Utilice la opción Descartar faltantes para descartar las filas que contienen valores faltantes en la columna de entrada.

Administrar columnas

Puede usar las siguientes transformaciones para actualizar y administrar rápidamente las columnas de su conjunto de datos:

Name	Función
Descartar columnas	Eliminar una columna.
Duplicar columna	Duplicar una columna.
Cambiar el nombre de las columnas	Cambiar el nombre de una columna.
Mover columna	Mover la ubicación de una columna en el conjunto de datos. Elija mover la columna al principio o al final del conjunto de datos, antes o después de una columna de referencia, o a un índice específico.

Administrar filas

Utilice este grupo de transformación para realizar rápidamente operaciones de ordenación y mezcla de filas. Este grupo contiene lo siguiente:

- Ordenar: ordena todo el marco de datos por una columna determinada. Seleccione la casilla de verificación situada junto a Orden ascendente para esta opción; de lo contrario, anule la selección de la casilla y se utilizará el orden descendente para ordenar.
- Mezclar: mezcla aleatoriamente todas las filas del conjunto de datos.

Administrar vectores

Utilice este grupo de transformación para combinar o aplanar columnas vectoriales. Este grupo de características contiene las siguientes transformaciones.

- Ensamblar: use esta transformación para combinar vectores de Spark y datos numéricos en una sola columna. Por ejemplo, puede combinar tres columnas: dos que contienen datos numéricos y una que contiene vectores. Agregue todas las columnas que desee combinar en las columnas de entrada y especifique un nombre de columna de salida para los datos combinados.
- Aplanar: utilice esta transformación para aplanar una sola columna que contenga datos vectoriales. La columna de entrada debe contener PySpark vectores u objetos tipo matriz. Puede controlar el número de columnas creadas especificando un método para detectar el número de salidas. Por ejemplo, si selecciona Longitud del primer vector, el número de elementos del primer vector o matriz válido que se encuentre en la columna determina el número de columnas de salida que se crean. Todos los demás vectores de entrada con demasiados elementos se truncan. Las entradas con muy pocos elementos se rellenan con. NaNs

  También se especifica un prefijo de salida, que se utiliza como prefijo para cada columna de salida.

Procesar numéricos

Utilice el grupo de características Procesar numéricos para procesar datos numéricos. Cada valor escalar de este grupo se define mediante la biblioteca Spark. Se admiten los siguientes valores escalares:

- Escalador estándar: estandariza la columna de entrada restando la media de cada valor y escalando a la varianza unitaria. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para StandardScaler.
- Escalador robusto: escala la columna de entrada mediante estadísticas resistentes a los valores atípicos. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para RobustScaler.

- Escalador mínimo y máximo: transforme la columna de entrada mediante el escalado de cada característica a un rango determinado. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para MinMaxScaler.
- Escalador absoluto máximo: escala la columna de entrada dividiendo cada valor entre el valor absoluto máximo. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para MaxAbsScaler.

Muestreo

Después de importar los datos, puede usar el transformador de muestreo para tomar una o más muestras de los mismos. Cuando usa el transformador de muestreo, Data Wrangler toma muestras de su conjunto de datos original.

Puede usar uno de los métodos de muestreo siguientes.

- Límite: toma muestras del conjunto de datos desde la primera fila hasta el límite que especifique.
- Aleatorio: toma una muestra aleatoria del tamaño que especifique.
- Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada.

Puede estratificar una muestra aleatoria para asegurarse de que representa la distribución original del conjunto de datos.

Es posible que esté preparando datos para varios casos de uso. Para cada caso de uso, puede tomar una muestra diferente y aplicar un conjunto diferente de transformaciones.

El siguiente procedimiento describe el proceso de creación de una muestra aleatoria.

Para tomar una muestra aleatoria de los datos.

1. Seleccione +, a la derecha del conjunto de datos que ha importado. El nombre del conjunto de datos se encuentra debajo del signo +.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Muestreo.
4. En Método de muestreo, elija el método de muestreo.
5. En Tamaño aproximado de la muestra, elija el número aproximado de observaciones que desee incluir en la muestra.

6. (Opcional) Especifique un número entero para Inicio aleatorio a fin de crear una muestra reproducible.

El siguiente procedimiento describe el proceso de creación de una muestra estratificada.

Para tomar una muestra estratificada de sus datos.

1. Seleccione +, a la derecha del conjunto de datos que ha importado. El nombre del conjunto de datos se encuentra debajo del signo +.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Muestreo.
4. En Método de muestreo, elija el método de muestreo.
5. En Tamaño aproximado de la muestra, elija el número aproximado de observaciones que desee incluir en la muestra.
6. En Estratificar columna, especifique el nombre de la columna en la que desea estratificar.
7. (Opcional) Especifique un número entero para Inicio aleatorio a fin de crear una muestra reproducible.

Buscar y editar

Utilice esta sección para buscar y editar patrones específicos dentro de las cadenas. Por ejemplo, puede buscar y actualizar cadenas dentro de oraciones o documentos, dividir cadenas por delimitadores y buscar las apariciones de cadenas específicas.

Las siguientes transformaciones se admiten en Buscar y editar. Todas las transformaciones devuelven copias de las cadenas de la columna de entrada y añaden el resultado a una nueva columna de salida.

Name	Función
Buscar subcadena	Devuelve el índice de la primera aparición de la subcadena que ha buscado. Puede iniciar y finalizar la búsqueda en Iniciar y Finalizar respectivamente.
Buscar subcadena (desde la derecha)	Devuelve el índice de la última aparición de la subcadena que ha buscado. Puede iniciar

Name	Función
	y finalizar la búsqueda en Iniciar y Finalizar respectivamente.
Coincidencia con el prefijo	Devuelve un valor booleano si la cadena contiene un patrón determinado. Un patrón puede ser una secuencia de caracteres o una expresión regular. Si lo desea, puede hacer que el patrón distinga entre mayúsculas y minúsculas.
Buscar todas las apariciones	Devuelve una matriz con todas las aparicion es de un patrón dado. Un patrón puede ser una secuencia de caracteres o una expresión regular.
Extraer con expresión regular	Devuelve una cadena que coincide con un patrón de expresiones regulares determinado.
Extraer entre delimitadores	Devuelve una cadena con todos los caracteres encontrados entre el delimitador izquierdo y el delimitador derecho.
Extraer de la posición	Devuelve una cadena, empezando por la posición inicial de la cadena de entrada, que contiene todos los caracteres hasta la posición inicial más la longitud.
Buscar y reemplazar la subcadena	Devuelve una cadena con todas las coinciden cias de un patrón determinado (expresión regular) reemplazadas por una cadena de reemplazo.

Name	Función
Sustituir entre delimitadores	Devuelve una cadena con la subcadena que se encuentra entre la primera aparición de un delimitador izquierdo y la última aparición de un delimitador derecho, sustituida por una cadena de reemplazo. Si no se encuentran coinciden cias, no se reemplaza nada.
Sustituir desde la posición	Devuelve una cadena con la subcadena entre la posición inicial y la posición inicial más la longitud, reemplazada por la cadena de reemplazo. Si la posición inicial más la longitud es mayor que la longitud de la cadena de reemplazo, la salida contiene ...
Convertir expresión regular a faltante	Convierte una cadena en None si no es válida y devuelve el resultado. La validez se define con una expresión regular en Patrón.
Dividir cadena por el delimitador	Devuelve una matriz de cadenas desde la cadena de entrada, dividida por un delimitad or, con hasta el número máximo de divisione s (opcional). El delimitador tiene como valor predeterminado un espacio en blanco.

Dividir datos

Use la transformación Dividir datos para dividir el conjunto de datos en dos o tres conjuntos de datos. Por ejemplo, puede dividir el conjunto de datos en un conjunto de datos que se utilice para entrenar el modelo y un conjunto de datos que se utilice para probarlo. Puede determinar la proporción del conjunto de datos que se incluye en cada división. Por ejemplo, si está dividiendo un conjunto de datos en dos conjuntos de datos, el conjunto de datos de entrenamiento puede contener el 80 % de los datos, mientras que el conjunto de datos de prueba tiene el 20 %.

Al dividir los datos en tres conjuntos de datos, podrá crear conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba. Puede ver el rendimiento del modelo en el conjunto de datos de prueba si elimina la columna de destino.

Su caso de uso determina qué parte del conjunto de datos original obtiene cada uno de sus conjuntos de datos y el método que utiliza para dividir los datos. Por ejemplo, es posible que desee usar una división estratificada para asegurarse de que la distribución de las observaciones en la columna de destino sea la misma en todos los conjuntos de datos. Puede usar una de las siguientes transformaciones.

- División aleatoria: cada división es una muestra aleatoria y no superpuesta del conjunto de datos original. Para conjuntos de datos más grandes, el uso de una división aleatoria puede resultar costoso desde el punto de vista computacional y llevar más tiempo que una división ordenada.
- División ordenada: divide el conjunto de datos en función del orden secuencial de las observaciones. Por ejemplo, en el caso de una división 80/20 entre entrenamiento y prueba, las primeras observaciones que constituyen el 80 % del conjunto de datos se destinan al entrenamiento. El último 20 % de las observaciones se destina al conjunto de datos de prueba. Las divisiones ordenadas son eficaces a la hora de mantener el orden existente de los datos entre las divisiones.
- División estratificada: divide el conjunto de datos para garantizar que el número de observaciones de la columna de entrada tenga una representación proporcional. En una columna de entrada con las observaciones 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, una división de 80/20 en la columna significaría que aproximadamente el 80 % de los 1, el 80 % de los 2 y el 80 % de los 3 van al conjunto de entrenamiento. Aproximadamente el 20 % de cada tipo de observación se destina al conjunto de pruebas.
- Dividir por clave: evita que los datos con la misma clave aparezcan en más de una división. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos con la columna “customer_id” y lo utiliza como clave, no habrá ningún identificador de cliente en más de una división.

Después de dividir los datos, puede aplicar transformaciones adicionales a cada conjunto de datos. En la mayoría de los casos de uso, no son necesarios.

Data Wrangler calcula las proporciones de las divisiones para garantizar el rendimiento. Puede elegir un umbral de error para establecer la precisión de las divisiones. Los umbrales de error más bajos reflejan con mayor precisión las proporciones que se especifican para las divisiones. Si establece un umbral de error más alto, obtendrá un mejor rendimiento, pero una menor precisión.

Para dividir perfectamente los datos, establezca el umbral de error en 0. Puede especificar un umbral entre 0 y 1 para mejorar el rendimiento. Si especifica un valor mayor que 1, Data Wrangler interpreta ese valor como 1.

Si tiene 10 000 filas en su conjunto de datos y especifica una división de 80/20 con un error de 0,001, obtendrá observaciones que se aproximan a uno de los siguientes resultados:

- 8010 observaciones en el conjunto de entrenamiento y 1990 en el conjunto de prueba.
- 7990 observaciones en el conjunto de entrenamiento y 2010 en el conjunto de prueba.

El número de observaciones del conjunto de pruebas del ejemplo anterior está en el intervalo entre 8010 y 7990.

De forma predeterminada, Data Wrangler utiliza una semilla (o inicio) aleatoria para hacer que las divisiones sean reproducibles. Puede especificar un valor diferente para la semilla a fin de crear una división reproducible diferente.

Randomized split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división aleatoria en el conjunto de datos.

Para dividir el conjunto de datos de forma aleatoria, haga lo siguiente

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Elija Dividir datos.
4. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
5. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.
    - Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.
7. (Opcional) Especifique un valor para la Semilla aleatoria.
8. Seleccione Preview (Versión preliminar).
9. Elija Añadir.

Ordered split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división ordenada en el conjunto de datos.

Para realizar una división ordenada en su conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. En Transformar, seleccione División ordenada.
4. Elija Dividir datos.
5. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.

    - Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.
7. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.
8. (Opcional) En Columna de entrada, especifique una columna con valores numéricos. Utilice los valores de las columnas para deducir qué registros hay en cada división. Los valores más pequeños se encuentran en una división y los valores más grandes en las otras divisiones.
9. (Opcional) Seleccione Gestionar duplicados para añadir ruido a los valores duplicados y crear un conjunto de datos de valores totalmente únicos.
10. (Opcional) Especifique un valor para la Semilla aleatoria.
11. Seleccione Preview (Versión preliminar).
12. Elija Añadir.

Stratified split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división estratificada en el conjunto de datos.

Para realizar una división estratificada en su conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Elija Dividir datos.
4. En Transformar, elija División estratificada.
5. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.

- Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.

7. En Columna de entrada, especifique una columna con hasta 100 valores únicos. Data Wrangler no puede estratificar una columna con más de 100 valores únicos.
8. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.
9. (Opcional) Especifique un valor en Semilla aleatoria para especificar una semilla diferente.
10. Seleccione Preview (Versión preliminar).
11. Elija Añadir.

Split by column keys

Utilice el siguiente procedimiento para dividir el conjunto de datos por las claves de las columnas.

Para dividir el conjunto de datos por las claves de columna, haga lo siguiente.

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Elija Dividir datos.
4. En Transformar, selecciona Dividir por clave.
5. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.

- Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.

7. En el caso de las columnas clave, especifique las columnas con valores que no desee que aparezcan en ambos conjuntos de datos.
8. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.
9. Seleccione Preview (Versión preliminar).
10. Elija Añadir.

Analizar valor como tipo

Use esta transformación para convertir una columna en un nuevo tipo. Los tipos de datos de Data Wrangler compatibles son los siguientes:

- Largo
- Flotante
- Booleano
- Fecha, en el formato dd-MM-yyyy, que representa el día, el mes y el año, respectivamente.
- Cadena

Validar cadena

Utilice las transformaciones Validar cadena para crear una nueva columna que indique que una fila de datos de texto cumple una condición específica. Por ejemplo, puede usar una transformación Validar cadena para comprobar que una cadena solo contiene caracteres en minúscula. Validar cadena admite las siguientes transformaciones.

Las siguientes transformaciones se incluyen en este grupo de transformaciones. Si una transformación genera un valor booleano, `True` se representa con un `1` y `False` se representa con un `0`.

Name	Función
Longitud de cadena	Devuelve `True` si la longitud de una cadena es igual a la longitud especificada. De lo contrario, devuelve `False`.
Empieza por	Devuelve `True` si una cadena comienza con un prefijo especificado. De lo contrario, devuelve `False`.
Acaba con	Devuelve `True` si la longitud de una cadena es igual a la longitud especificada. De lo contrario, devuelve `False`.

Name	Función
Es alfanumérico	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números y letras. De lo contrario, devuelve `False`.
Es alfa (letras)	Devuelve `True` si una cadena solo contiene letras. De lo contrario, devuelve `False`.
Es dígito	Devuelve `True` si una cadena solo contiene dígitos. De lo contrario, devuelve `False`.
Es espacio	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números y letras. De lo contrario, devuelve `False`.
Es un título	Devuelve `True` si una cadena contiene algún espacio en blanco. De lo contrario, devuelve `False`.
Está en minúsculas	Devuelve `True` si una cadena solo contiene letras en minúscula. De lo contrario, devuelve `False`.
Está en mayúscula	Devuelve `True` si una cadena solo contiene letras en mayúscula. De lo contrario, devuelve `False`.
Es numérico	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números. De lo contrario, devuelve `False`.
Es decimal	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números decimales. De lo contrario, devuelve `False`.

Datos JSON de Unnest

Si tiene un archivo .csv, es posible que tengas valores en su conjunto de datos que sean cadenas JSON. Del mismo modo, es posible que tenga datos anidados en columnas de un archivo Parquet o de un documento JSON.

Utilice el operador Flatten structured para separar las claves del primer nivel en columnas independientes. Una clave de primer nivel es una clave que no está anidada dentro de un valor.

Por ejemplo, puede tener un conjunto de datos que tenga una columna persona, con información demográfica sobre cada persona almacenada como cadenas JSON. La estructura JSON podría tener el siguiente aspecto.

```
"{"seq": 1,"name": {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"},"age": 59,"city":
"Posbotno","state": "WV"}"
```

El operador Flatten structured convierte las siguientes claves de primer nivel en columnas adicionales del conjunto de datos:

- seq
- name
- edad
- ciudad
- estado

Data Wrangler coloca los valores de las claves como valores debajo de las columnas. A continuación se muestran los nombres y valores de las columnas del JSON.

```
seq, name,                                    age, city, state
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV
```

Para cada valor del conjunto de datos que contenga JSON, el operador Flatten structured crea columnas para las claves de primer nivel. Para crear columnas para claves anidadas, vuelve a llamar al operador. En el ejemplo anterior, la llamada al operador crea las siguientes columnas:

- name_first
- name_last

En el siguiente ejemplo, se muestra el conjunto de datos que resulta de volver a llamar a la operación.

```
seq, name,                                    age, city, state, name_first, name_last
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV, Nathaniel, Ferguson
```

Elija Claves en las que aplanar para especificar las claves de primer nivel que desee extraer como columnas independientes. Si no especifica ninguna clave, Data Wrangler extrae todas las claves por defecto.

Desglosar matriz

Utilice Desglosar matriz para expandir los valores de la matriz en filas de salida independientes. Por ejemplo, la operación puede tomar todos los valores de la matriz [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] y crear una nueva columna con las siguientes filas:

```
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
```

Data Wrangler le pone a la nueva columna el nombre input_column_name_flatten.

Puede llamar a la operación Desglosar matriz varias veces para obtener los valores anidados de la matriz en columnas de salida separadas. El siguiente ejemplo muestra el resultado de llamar a la operación varias veces en un conjunto de datos con una matriz anidada.

Colocar los valores de una matriz anidada en columnas separadas

id	array	id	array_items	id	array_items_items
1	[[cat, dog], [bat, frog]]	1	[cat, dog]	1	cat
2	[[rose, petunia], [lily, daisy]]	1	[bat, frog]	1	dog
		2	[rose, petunia]	1	bat
		2	[lily, daisy]	1	frog
			2	2.	rose
			2	2.	petunia
			2	2.	lily
			2	2.	daisy

Transformar datos de imagen

Use Data Wrangler para importar y transformar las imágenes que utiliza en sus canalizaciones de machine learning (ML). Cuando haya preparado los datos de imagen, puede exportarlos desde su flujo de Data Wrangler a su canalización de ML.

Puede utilizar la información proporcionada aquí para familiarizarse con la importación y la transformación de datos de imagen en Data Wrangler. Data Wrangler usa OpenCV para importar imágenes. Para obtener más información sobre los formatos de imagen compatibles, consulte Image file reading and writing.

Una vez que se haya familiarizado con los conceptos de la transformación de los datos de imagen, siga el siguiente tutorial, Prepare los datos de imagen con Amazon SageMaker Data Wrangler.

Los siguientes sectores y casos de uso son ejemplos en los que puede resultar útil aplicar machine learning a los datos de imágenes transformados.

- Fabricación: identificación de defectos en los artículos de la línea de ensamblaje.
- Alimentación: identificación de alimentos en mal estado o podridos.
- Medicina: identificación de lesiones en los tejidos.

Cuando se trabaja con datos de imágenes en Data Wrangler, se sigue el siguiente proceso.

1. Importación: seleccione las imágenes eligiendo el directorio que las contiene en el bucket de Amazon S3.
2. Transformación: utilice las transformaciones integradas a fin de preparar las imágenes para la canalización de machine learning.
3. Exportación: exporte las imágenes que ha transformado a una ubicación a la que pueda acceder desde la canalización.

Utilice el siguiente procedimiento para importar los datos de imágenes.

Para importar los datos de imágenes

1. Vaya a la página Crear conexión.
2. Seleccione Amazon S3.
3. Especifique la ruta del archivo de Amazon S3 que contiene los datos de imagen.
4. En Tipo de archivo, elija Imagen.
5. (Opcional) Seleccione Importar directorios anidados para importar imágenes desde varias rutas de Amazon S3.
6. Seleccione Importar.

Data Wrangler utiliza la biblioteca imgaug de código abierto para sus transformaciones de imágenes integradas. Puede utilizar las siguientes transformaciones integradas:

- ResizeImage
- EnhanceImage
- CorruptImage
- SplitImage
- DropCorruptedImages
- DropImageDuplicates

- Brightness (Brillo)
- ColorChannels
- Grayscale
- Rotación

Utilice el siguiente procedimiento para transformar sus imágenes sin escribir código.

Para transformar los datos de imágenes sin escribir código

1. En el flujo de Data Wrangler, seleccione +, junto al nodo que representa las imágenes que ha importado.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Elija la transformación y configúrela.
5. Seleccione Preview (Versión preliminar).
6. Elija Añadir.

Además de utilizar las transformaciones que proporciona Data Wrangler, también puede utilizar sus propios fragmentos de código personalizados. Para obtener más información acerca del uso de fragmentos de código personalizados, consulte Transformaciones personalizadas. Puede importar las bibliotecas OpenCV e imgaug dentro de sus fragmentos de código y utilizar las transformaciones asociadas a ellas. Lo que sigue es un ejemplo de fragmento de código que detecta bordes dentro de las imágenes.

```
# A table with your image data is stored in the `df` variable
import cv2
import numpy as np
from pyspark.sql.functions import column

from sagemaker_dataprep.compute.operators.transforms.image.constants import
 DEFAULT_IMAGE_COLUMN, IMAGE_COLUMN_TYPE
from sagemaker_dataprep.compute.operators.transforms.image.decorators import
 BasicImageOperationDecorator, PandasUDFOperationDecorator


@BasicImageOperationDecorator
```

```
def my_transform(image: np.ndarray) -> np.ndarray:
  # To use the code snippet on your image data, modify the following lines within the
 function
    HYST_THRLD_1, HYST_THRLD_2 = 100, 200
    edges = cv2.Canny(image,HYST_THRLD_1,HYST_THRLD_2)
    return edges


@PandasUDFOperationDecorator(IMAGE_COLUMN_TYPE)
def custom_image_udf(image_row):
    return my_transform(image_row)


df = df.withColumn(DEFAULT_IMAGE_COLUMN,
 custom_image_udf(column(DEFAULT_IMAGE_COLUMN)))
```

Al aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler, Data Wrangler solo las aplica a una muestra de las imágenes de su conjunto de datos. Para optimizar su experiencia con la aplicación, Data Wrangler no aplica las transformaciones a todas sus imágenes.

Filtrar datos

Use Data Wrangler para filtrar los datos de sus columnas. Cuando filtra los datos de una columna, debe especificar los siguientes campos.

- Nombre de la columna: el nombre de la columna que está utilizando para filtrar los datos.
- Condición: el tipo de filtro que se aplica a los valores de la columna.
- Valor: el valor o la categoría de la columna a la que se aplica el filtro.

Puede añadir filtros de acuerdo con las siguientes condiciones.

- =: devuelve valores que coinciden con el valor o la categoría que especifica.
- !=: devuelve valores que no coinciden con el valor o la categoría que especifica.
- >=: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores superiores o iguales al valor que especifica.
- <=: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores que son inferiores o iguales al valor que especifica.
- >: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores superiores al valor que especifica.

- <: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores que son inferiores al valor que especifica.

En una columna que contiene las categorías `male` y `female`, puede filtrar todos los valores `male`. También puede filtrar todos los valores `female`. Como solo hay valores `male` y `female` en la columna, el filtro devuelve una columna que solo tiene valores `female`.

También puede agregar varios filtros. Los filtros se pueden aplicar en varias columnas o en la misma columna. Por ejemplo, si va a crear una columna que solo tiene valores dentro de un rango determinado, agregará dos filtros diferentes. Un filtro especifica que la columna debe tener valores superiores al valor que usted proporciona. El otro filtro especifica que la columna debe tener valores inferiores al valor que usted proporciona.

Utilice el siguiente procedimiento para agregar la transformación del filtro a los datos.

Cómo filtrar los datos

1. En el flujo de Data Wrangler, seleccione +, situado junto al nodo con los datos que está filtrando.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione Filtrar datos.
5. Especifique los siguientes campos.
   - Nombre de la columna: la columna que está filtrando.
   - Condición: estado del filtro.
   - Valor: el valor o la categoría de la columna a la que se aplica el filtro.
6. (Opcional) Seleccione + tras el filtro que ha creado.
7. Configure el filtro.
8. Seleccione Preview (Versión preliminar).
9. Elija Añadir.

Chat para preparación de datos

> **Important**
>
> Para administradores:

- El chat para preparación de datos requiere la política `AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccess`. Para obtener más información, consulte AWS política gestionada: Acceso AmazonSageMakerCanvas AIServices
- El chat para preparación de datos requiere acceso a Amazon Bedrock y al modelo Anthropic Claude dentro de este. Para obtener más información, consulte Adición de acceso a modelos.
- Debe ejecutar la preparación de datos de SageMaker Canvas en la Región de AWS misma región en la que está ejecutando el modelo. El chat para la preparación de datos está disponible en los EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón) y Europa (Fráncfort) Regiones de AWS.

Además de utilizar las transformaciones y los análisis integrados, puede utilizar lenguaje natural para explorar, visualizar y transformar los datos en una interfaz conversacional. Dentro de la interfaz conversacional, puede utilizar consultas en lenguaje natural para comprender y preparar los datos y crear modelos de ML.

A continuación se ofrecen ejemplos de peticiones que puede utilizar:

- Resumir mis datos
- Eliminar columnas *`example-column-name`*
- Reemplazar valores que faltan por mediana
- Trazar histograma de precios
- ¿Cuál es el artículo más caro vendido?
- ¿Cuántos artículos distintos se vendieron?
- Ordenar datos por región

Al transformar los datos utilizando peticiones, puede ver una vista previa que muestra cómo se están transformando los datos. Puede elegir añadirlos como paso en el flujo de Data Wrangler en función de lo que ve en la vista previa.

Las respuestas a las peticiones generan código para transformaciones y análisis. Puede modificar el código para actualizar la salida de la petición. Por ejemplo, puede modificar el código de un análisis para cambiar los valores de los ejes de un gráfico.

Siga este procedimiento para empezar a chatear con los datos:

Chateo con los datos

1. Abra el flujo de datos de SageMaker Canvas.
2. Seleccione el bocadillo.



3. Especifique una petición.
4. (Opcional) Si la consulta ha generado un análisis, seleccione Añadir a los análisis para consultarlo más adelante.



5. (Opcional) Si ha transformado los datos mediante una petición, haga lo siguiente.

   a. Elija Ejecutar para ver los resultados.

   b. (Opcional) Modifique el código en la transformación y elija Actualizar.

   c. (Opcional) Si está satisfecho con los resultados de la transformación, seleccione Añadir a los pasos para añadirla al panel de pasos de la barra de navegación de la derecha.



Una vez que haya preparado los datos en lenguaje natural, puede crear un modelo con los datos transformados. Para obtener más información acerca de la creación de un modelo, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados.

Cómo funciona el procesamiento de datos en Data Wrangler

Mientras trabaja con datos de forma interactiva en un flujo de datos de Amazon SageMaker Data Wrangler, Amazon SageMaker Canvas solo aplica las transformaciones a un conjunto de datos de muestra para que pueda previsualizarlos. Una vez finalizado el flujo de datos en SageMaker Canvas, puede procesar todos los datos y guardarlos en una ubicación adecuada para sus flujos de trabajo de aprendizaje automático.

Hay varias opciones para continuar cuando termine de transformar los datos en Data Wrangler:

- Creación de un modelo Puede crear un modelo de Canvas, donde puede empezar directamente a crearlo con los datos preparados. Puede crear un modelo después de procesar todo el conjunto de datos o exportando solo los datos de muestra con los que ha trabajado en Data Wrangler. Canvas guarda los datos procesados (ya sea el conjunto de datos completo o los datos de muestra) como un conjunto de datos de Canvas.

  Le recomendamos que utilice los datos de muestra para iteraciones rápidas, pero utilice todos los datos cuando desee entrenar el modelo final. Cuando crea modelos tabulares, los conjuntos de datos de más de 5 GB se reducen automáticamente a 5 GB y, en el caso de los modelos de previsión de series temporales, los conjuntos de datos de más de 30 GB se reducen a 30 GB.

  Para obtener más información acerca de la creación de modelos, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados.
- Exportación de los datos Puede exportar los datos para usarlos en flujos de trabajo de machine learning. Dispone de varias opciones para exportar los datos:
  - Puede guardar sus datos en la aplicación de Canvas como un conjunto de datos. Para obtener más información sobre los tipos de archivo compatibles con los conjuntos de datos de Canvas y los requisitos adicionales para importar datos a Canvas, consulte Creación de un conjunto de datos.
  - Puede guardar los datos en Amazon S3. Según la disponibilidad de memoria de Canvas, los datos se procesan en la aplicación y, a continuación, se exportan a Amazon S3. Si el tamaño del conjunto de datos supera lo que Canvas puede procesar, Canvas utiliza de forma predeterminada un trabajo de EMR sin servidor para escalar a varias instancias de computación, procesar todo el conjunto de datos y exportarlo a Amazon S3. También puede configurar manualmente un trabajo de SageMaker procesamiento para tener un control más detallado sobre los recursos informáticos utilizados para procesar sus datos.
- Exportación de un flujo de datos. Puede resultar conveniente guardar el código del flujo de datos para poder modificar o ejecutar las transformaciones fuera de Canvas. Canvas le ofrece la opción de guardar las transformaciones del flujo de datos como código Python en un cuaderno de Jupyter, que luego puede exportar a Amazon S3 para usarlo en otros lugares de los flujos de trabajo de machine learning.

Cuando exporta los datos de un flujo de datos y los guarda como un conjunto de datos de Canvas o en Amazon S3, Canvas crea un nuevo nodo de destino en el flujo de datos, que es un nodo final

que muestra dónde se almacenan los datos procesados. Puede añadir nodos de destino adicionales al flujo si desea realizar varias operaciones de exportación. Por ejemplo, puede exportar los datos desde distintos puntos del flujo de datos para aplicar solo algunas de las transformaciones o exportar los datos transformados a diferentes ubicaciones de Amazon S3. Para obtener más información sobre cómo añadir o editar un nodo de destino, consulte Adición de nodos de destino y Edición de un nodo de destino.

Para obtener más información sobre cómo configurar un cronograma con Amazon EventBridge para procesar y exportar automáticamente tus datos según un cronograma, consultaCreación de una programación para procesar automáticamente los datos nuevos.

Exportación para crear un modelo

Con solo unos clics desde el flujo de datos, puede exportar los datos transformados y empezar a crear un modelo de ML en Canvas. Canvas guarda los datos como conjunto de datos de Canvas y le redirige a la página de configuración de creación de un modelo nuevo.

Para crear un modelo de Canvas con los datos transformados:

1. Vaya al flujo de datos.
2. Elija el icono de puntos suspensivos junto al nodo que está exportando.
3. Seleccione Crear modelo en el menú contextual.
4. En el panel lateral Exportar para crear un modelo, introduzca un Nombre del conjunto de datos para el nuevo conjunto de datos.
5. Deje seleccionada la opción Procesar todo el conjunto de datos para procesar y exportar todo el conjunto de datos antes de continuar con la creación de un modelo. Desactive esta opción para entrenar el modelo con los datos de muestra interactivos con los que está trabajando en el flujo de datos.
6. En Nombre del modelo, introduzca un nombre para el modelo.
7. Seleccione un Tipo de problema o el tipo de modelo que desee crear. Para obtener más información sobre los tipos de modelos compatibles en SageMaker Canvas, consulteCómo funcionan los modelos personalizados.
8. Seleccione la Columna de destino o el valor que desee que prediga el modelo.
9. Elija Exportar y crear modelo.

Debería abrirse la pestaña Crear para un nuevo modelo de Canvas, donde podrá terminar de configurar y entrenar el modelo. Para obtener más información acerca de la creación de un modelo, consulte Creación de un modelo.

Exportar datos

Exporte los datos para aplicar las transformaciones del flujo de datos a todo el conjunto de datos importado. Puede exportar cualquier nodo del flujo de datos a las siguientes ubicaciones:

- SageMaker Conjunto de datos Canvas
- Amazon S3

Si desea entrenar modelos en Canvas, puede exportar el conjunto de datos completo y transformado como conjunto de datos de Canvas. Si desea utilizar sus datos transformados en flujos de trabajo de aprendizaje automático externos a SageMaker Canvas, puede exportar su conjunto de datos a Amazon S3.

Exportación a un conjunto de datos de Canvas

Utilice el siguiente procedimiento para exportar un conjunto de datos de SageMaker Canvas desde un nodo de su flujo de datos.

Para exportar un nodo de su flujo como un conjunto de datos de SageMaker Canvas

1. Vaya al flujo de datos.
2. Elija el icono de puntos suspensivos junto al nodo que está exportando.
3. En el menú contextual, coloque el cursor sobre Exportar y, a continuación, seleccione Exportar datos al conjunto de datos de Canvas.
4. En el panel lateral Exportar a conjunto de datos de Canvas, introduzca un Nombre del conjunto de datos para el nuevo conjunto de datos.
5. Deje seleccionada la opción Procesar todo el conjunto de datos si desea que SageMaker Canvas procese y guarde todo el conjunto de datos. Desactive esta opción para aplicar las transformaciones solo a los datos de muestra con los que está trabajando en el flujo de datos.
6. Seleccione Exportar.

Ahora debería poder ir a la página de Conjuntos de datos de la aplicación de Canvas y ver el nuevo conjunto de datos.

Exportar a Amazon S3.

Al exportar datos a Amazon S3, puede escalarlos para transformar y procesar datos de cualquier tamaño. Canvas procesa automáticamente los datos de forma local si la memoria de la aplicación puede gestionar el tamaño del conjunto de datos. Si el tamaño del conjunto de datos supera la capacidad de memoria local de 5 GB, Canvas inicia una tarea remota en su nombre para aprovisionar recursos de computación adicionales y procesar los datos con mayor rapidez. De forma predeterminada, Canvas usa Amazon EMR sin servidor para ejecutar estos trabajos remotos. Sin embargo, puede configurar Canvas manualmente para que utilice EMR Serverless o un trabajo de SageMaker procesamiento con sus propios ajustes.

> **Note**
>
> Al ejecutar un trabajo sin servidor de EMR, de forma predeterminada, el trabajo hereda el rol de IAM, la configuración clave de KMS y las etiquetas de la aplicación de Canvas.

A continuación, se resumen las opciones de los trabajos remotos en Canvas:

- EMR sin servidor: es la opción predeterminada que usa Canvas para trabajos remotos. EMR sin servidor aprovisiona y escala automáticamente los recursos de computación para procesar los datos, de modo que no tenga que preocuparse por elegir los recursos de computación adecuados para la carga de trabajo. Para obtener más información sobre EMR sin servidor, consulte la Guía del usuario de EMR sin servidor.
- SageMaker Procesamiento: los trabajos de SageMaker procesamiento ofrecen opciones más avanzadas y un control detallado de los recursos informáticos utilizados para procesar los datos. Por ejemplo, puede especificar el tipo y el recuento de las instancias de computación, configurar el trabajo en su propia VPC y controlar el acceso a la red, automatizar los trabajos de procesamiento, etc. Para obtener más información sobre la automatización de trabajos de procesamiento, consulte Creación de una programación para procesar automáticamente los datos nuevos. Para obtener más información general sobre los trabajos de SageMaker procesamiento, consulteCargas de trabajo de transformación de datos con procesamiento SageMaker.

Se admiten los siguientes tipos de archivos al exportar a Amazon S3:

- CSV
- Parquet

Para empezar, revise los requisitos previos siguientes.

Requisitos previos para trabajos de EMR sin servidor

Para crear un trabajo remoto que utilice recursos de EMR sin servidor debe tener los permisos necesarios. Puede conceder permisos a través del dominio de Amazon SageMaker AI o de la configuración del perfil de usuario, o bien puede configurar manualmente el rol de AWS IAM del usuario. Para obtener instrucciones sobre cómo conceder a los usuarios permisos para realizar procesamiento de datos de gran tamaño, consulte Concesión de permisos a los usuarios para usar datos de gran tamaño durante todo el ciclo de vida de ML.

Si no quieres configurar estas políticas, pero aun así necesitas procesar grandes conjuntos de datos a través de Data Wrangler, también puedes usar un trabajo de procesamiento. SageMaker

Siga este procedimiento para exportar los datos a Amazon S3. Para configurar un trabajo remoto, siga los pasos avanzados opcionales.

Exportación de un nodo del flujo a Amazon S3

1. Vaya al flujo de datos.
2. Elija el icono de puntos suspensivos junto al nodo que está exportando.
3. En el menú contextual, coloque el cursor sobre Exportar y, a continuación, seleccione Exportar datos a Amazon S3.
4. En el panel lateral Exportar a Amazon S3, puede cambiar el Nombre del conjunto de datos del nuevo conjunto de datos.
5. En Ubicación de S3, introduzca la ubicación de Amazon S3 a la que desea exportar el conjunto de datos. Puede introducir el URI, el alias o el ARN de S3 de la ubicación de S3 o el punto de acceso de S3. Para obtener más información sobre los puntos de acceso, consulte Administración del acceso a datos con puntos de acceso de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.
6. (Opcional) En Configuración avanzada, especifique valores para los campos siguientes:
    a. Tipo de archivo: formato de archivo de los datos exportados.
    b. Delimitador: delimitador utilizado para separar los valores del archivo.
    c. Compresión: método de compresión utilizado para reducir el tamaño del archivo.
    d. Número de particiones: número de archivos de conjunto de datos que Canvas escribe como salida del trabajo.

e. Elegir columnas: puede elegir un subconjunto de columnas de los datos para incluirlas en las particiones.

7. Deje seleccionada la opción Procesar todo el conjunto de datos si desea que Canvas aplique las transformaciones del flujo de datos a todo el conjunto de datos y exporte el resultado. Si anula la selección de esta opción, Canvas solo aplica las transformaciones a la muestra del conjunto de datos utilizada en el flujo de datos interactivo de Data Wrangler.

> **Note**
>
> Si solo exporta una muestra de los datos, Canvas los procesa en la aplicación y no crea un trabajo remoto.

8. Deje seleccionada la opción Configuración automática de trabajos si desea que Canvas determine automáticamente si se debe ejecutar el trabajo con la memoria de la aplicación de Canvas o con un trabajo de EMR sin servidor. Si deselecciona esta opción y configura el trabajo manualmente, puede optar por utilizar un trabajo EMR Serverless o SageMaker un trabajo de procesamiento. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un EMR sin servidor o un trabajo de SageMaker procesamiento, consulte la sección posterior a este procedimiento antes de exportar los datos.
9. Seleccione Exportar.

Los siguientes procedimientos muestran cómo configurar manualmente los ajustes del trabajo remoto para EMR Serverless o SageMaker Processing al exportar el conjunto de datos completo a Amazon S3.

EMR Serverless

Para configurar un trabajo de EMR sin servidor mientras exporta datos a Amazon S3, haga lo siguiente:

1. En el panel lateral Exportar a Amazon S3, desactive la opción Configuración automática de trabajos.
2. Seleccione EMR sin servidor.
3. En Nombre del trabajo, escriba un nombre para el trabajo de EMR sin servidor. El nombre puede contener letras, números, guiones y guiones bajos.
4. En Rol de IAM, introduzca el rol de ejecución de IAM del usuario. Este rol debe tener los permisos necesarios para ejecutar aplicaciones de EMR sin servidor. Para obtener más

información, consulte Concesión de permisos a los usuarios para usar datos de gran tamaño durante todo el ciclo de vida de ML.

5. (Opcional) Para la clave KMS, especifique el ID de clave o el ARN de una AWS KMS key para cifrar los registros de trabajos. Si no introduce una clave, Canvas usa una clave predeterminada para EMR sin servidor.
6. (Opcional) Para la configuración de monitorización, introduce el nombre del grupo de CloudWatch registros de Amazon Logs en el que quieras publicar tus registros.
7. (Opcional) En Etiquetas, agregue etiquetas de metadatos al trabajo de EMR sin servidor que consten de pares clave-valor. Estas etiquetas se pueden usar para clasificar y buscar trabajos.
8. Elija Export para iniciar el trabajo.

SageMaker Processing

Para configurar un trabajo SageMaker de procesamiento al exportar a Amazon S3, haga lo siguiente:

1. En el panel lateral Exportar a Amazon S3, desactive la opción Configuración automática de trabajos.
2. Seleccione SageMaker Procesamiento.
3. En Nombre del trabajo, introduzca un nombre para su trabajo de procesamiento de SageMaker IA.
4. En Tipo de instancia, seleccione el tipo de instancia de computación para ejecutar el trabajo de procesamiento.
5. En Número de instancias, especifique el número de instancias de computación que desea iniciar.
6. En Rol de IAM, introduzca el rol de ejecución de IAM del usuario. Este rol debe tener los permisos necesarios para que la SageMaker IA cree y ejecute trabajos de procesamiento en tu nombre. Estos permisos se conceden si tienes la AmazonSageMakerFullAccesspolítica asociada a tu función de IAM.
7. En Tamaño del volumen, introduzca el tamaño de almacenamiento en GB para el volumen de almacenamiento de ML asociado a cada instancia de procesamiento. Elija el tamaño en función del tamaño esperado de los datos de entrada y salida.

8. (Opcional) En Clave de KMS del volumen, especifique una clave de KMS para cifrar el volumen de almacenamiento. Si no especifica una clave, se utiliza la clave de cifrado de Amazon EBS predeterminada.
9. (Opcional) En Clave de KMS, especifique una clave de KMS para cifrar los orígenes de datos de entrada y salida de Amazon S3 utilizados por el trabajo de procesamiento.
10. (Opcional) En Configuración de memoria Spark, haga lo siguiente:
    a. Introduzca Memoria del controlador en MB para el nodo del controlador de Spark que se encarga de la coordinación y programación de trabajos.
    b. Introduzca Memoria del ejecutor en MB para los nodos ejecutores de Spark que ejecutan tareas individuales del trabajo.
11. (Opcional) En Configuración de red, haga lo siguiente:
    a. Para la configuración de subred, introduzca las subredes IDs de VPC en las que se van a lanzar las instancias de procesamiento. De forma predeterminada, el trabajo usa la configuración de la VPC predeterminada.
    b. Para configurar los grupos de seguridad, introduzca los grupos IDs de seguridad para controlar las reglas de conectividad entrante y saliente.
    c. Active la opción Habilitar el cifrado del tráfico entre contenedores para cifrar la comunicación de red entre los contenedores de procesamiento durante el trabajo.
12. (Opcional) Para las programaciones de Associate, puedes elegir crear una EventBridge programación de Amazon para que el trabajo de procesamiento se ejecute en intervalos periódicos. Seleccione Crear nueva programación y rellene el cuadro de diálogo. Para obtener más información sobre cómo rellenar esta sección y ejecutar los trabajos de procesamiento de acuerdo con una programación, consulte Creación de una programación para procesar automáticamente los datos nuevos.
13. (Opcional) Añada Etiquetas como pares clave-valor para clasificar y buscar trabajos de procesamiento.
14. Elija Exportar para iniciar el trabajo de procesamiento.

Tras exportar los datos, debe encontrar el conjunto de datos completamente procesado en la ubicación de Amazon S3 especificada.

Exportación de un flujo de datos

La exportación de un flujo de datos traduce las operaciones que ha realizado en Data Wrangler y las exporta a un cuaderno de Jupyter de código Python que puede modificar y ejecutar. Esto puede resultar útil para integrar el código de las transformaciones de datos en canalizaciones de machine learning.

Puede elegir cualquier nodo de datos del flujo y exportarlo. Al exportar el nodo de datos, se exporta la transformación que representa el nodo y las transformaciones que la preceden.

Exportación de un flujo de datos como cuaderno de Jupyter

1. Vaya al flujo de datos.
2. Elija el icono de puntos suspensivos junto al nodo que desea exportar.
3. En el menú contextual, coloque el cursor sobre Exportar y, a continuación, sobre Exportar a través del cuaderno de Jupyter.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - SageMaker Canalizaciones
   - Amazon S3
   - SageMaker Canalización de inferencias de IA
   - SageMaker Tienda de funciones de IA
   - Código Python
5. Se abre el cuadro de diálogo Exportar flujo de datos como cuaderno. Seleccione una de estas opciones:
   - Descargar una copia local
   - Exportar a una ubicación de S3
6. Si seleccionó Exportar a una ubicación de S3, introduzca la ubicación de Amazon S3 a la que desea exportar el cuaderno.
7. Seleccione Exportar.

Su cuaderno de Jupyter debe descargarse en su máquina local o puede encontrarlo guardado en la ubicación de Amazon S3 que especificó.

Adición de nodos de destino

Un nodo de destino en SageMaker Canvas especifica dónde almacenar los datos procesados y transformados. Cuando elige exportar los datos transformados a Amazon S3, Canvas utiliza la ubicación del nodo de destino especificada y aplica todas las transformaciones que haya configurado en el flujo de datos. Para obtener más información acerca de los trabajos de exportación a Amazon S3, consulte la sección anterior Exportar a Amazon S3..

De forma predeterminada, si decide exportar los datos a Amazon S3, se añade un nodo de destino al flujo de datos. Sin embargo, puede añadir varios nodos de destino al flujo, lo que le permitirá exportar simultáneamente diferentes conjuntos de transformaciones o variaciones de sus datos a diferentes ubicaciones de Amazon S3. Por ejemplo, puede crear un nodo de destino que exporte los datos después de aplicar todas las transformaciones y otro nodo de destino que exporte los datos solo después de determinadas transformaciones iniciales, como una operación de unión. Esta flexibilidad le permite exportar y almacenar diferentes versiones o subconjuntos de los datos transformados en ubicaciones de S3 independientes para distintos casos de uso.

Siga este procedimiento para agregar un nodo de destino al flujo de datos.

Adición de un nodo de destino

1. Vaya al flujo de datos.
2. Elija el icono de los puntos suspensivos situado junto al nodo en el que desea colocar el nodo de destino.
3. En el menú contextual, coloque el cursor sobre Exportar y, a continuación, seleccione Agregar destino.
4. En el panel lateral de Destino de exportación, introduzca un Nombre del conjunto de datos para asignar un nombre a la salida.
5. En Ubicación de Amazon S3, introduzca la ubicación de Amazon S3 a la que desea exportar la salida. Puede introducir el URI, el alias o el ARN de S3 de la ubicación de S3 o el punto de acceso de S3. Para obtener más información sobre los puntos de acceso, consulte Administración del acceso a datos con puntos de acceso de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.
6. En Configuración de exportación, especifique los siguientes campos:
    a. Tipo de archivo: formato de archivo de los datos exportados.
    b. Delimitador: delimitador utilizado para separar los valores del archivo.

c. Compresión: método de compresión utilizado para reducir el tamaño del archivo.

7. En Partición, especifique los siguientes campos:

   a. Número de particiones: el número de archivos de conjuntos de datos que SageMaker Canvas escribe como salida del trabajo.

   b. Elegir columnas: puede elegir un subconjunto de columnas de los datos para incluirlas en las particiones.

8. Elija Agregar si simplemente desea agregar un nodo de destino al flujo de datos, o elija Agregar y, a continuación, Exportar si desea agregar el nodo e iniciar un trabajo de exportación.

Ahora debería ver un nuevo nodo de destino en el flujo.

Edición de un nodo de destino

Un nodo de destino de un flujo de datos de Amazon SageMaker Canvas especifica la ubicación de Amazon S3 en la que se almacenan los datos procesados y transformados, y aplica todas las transformaciones configuradas en el flujo de datos. Puede editar la configuración de un nodo de destino existente y, a continuación, volver a ejecutar el trabajo para sobrescribir los datos en la ubicación de Amazon S3 especificada. Para obtener más información acerca de la adición de un nodo de destino nuevo, consulte Adición de nodos de destino.

Siga este procedimiento para editar un nodo de destino en el flujo de datos e iniciar un trabajo de exportación.

Edición de un nodo de destino

1. Vaya al flujo de datos.
2. Elija el icono de puntos suspensivos junto al nodo de destino que desea editar.
3. En el menú contextual, elija Editar.
4. Se abre el panel lateral Editar destino. Desde este panel puede editar detalles como el nombre del conjunto de datos, la ubicación de Amazon S3 y la configuración de exportación y partición.
5. (Opcional) En Nodos adicionales para exportar puede seleccionar más nodos de destino para procesarlos cuando ejecute el trabajo de exportación.
6. Deje seleccionada la opción Procesar todo el conjunto de datos si desea que Canvas aplique las transformaciones del flujo de datos a todo el conjunto de datos y exporte el resultado. Si anula la selección de esta opción, Canvas solo aplica las transformaciones a la muestra del conjunto de datos utilizada en el flujo de datos interactivo de Data Wrangler.

7. Deje seleccionada la opción Configuración automática de trabajos si desea que Canvas determine automáticamente si se debe ejecutar el trabajo con la memoria de la aplicación de Canvas o con un trabajo de EMR sin servidor. Si deselecciona esta opción y configura el trabajo manualmente, puede optar por utilizar un trabajo EMR Serverless o SageMaker un trabajo de procesamiento. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un EMR sin servidor o un trabajo de SageMaker procesamiento, consulte la sección anterior. Exportar a Amazon S3.
8. Cuando haya terminado de realizar los cambios, elija Actualizar.

Al guardar los cambios en la configuración del nodo de destino no se vuelve a ejecutar automáticamente un trabajo ni se sobrescriben los datos que ya se han procesado y exportado. Vuelva a exportar los datos para ejecutar un trabajo con la nueva configuración. Si decide volver a exportar los datos con un trabajo, Canvas utiliza la configuración actualizada del nodo de destino para transformar y enviar los datos a la ubicación especificada, sobrescribiendo los datos existentes.

Creación de una programación para procesar automáticamente los datos nuevos

> **Note**
>
> La siguiente sección solo se aplica a los trabajos SageMaker de procesamiento. Esta sección no procede si ha utilizado la configuración predeterminada de Canvas o EMR sin servidor para crear un trabajo remoto para aplicar transformaciones al conjunto de datos completo.

Si procesa datos periódicamente, puede crear una programación para ejecutar el trabajo de procesamiento de forma automática. Por ejemplo, puede crear una programación que ejecute un trabajo de procesamiento automáticamente cuando obtenga datos nuevos. Para obtener más información acerca de los trabajos de procesamiento, consulte Exportar a Amazon S3..

Al crear un trabajo, debe especificar un rol de IAM que tenga permisos para crear el trabajo. Puede usar la AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccesspolítica para añadir permisos.

Agregue la siguiente política de confianza al rol EventBridge para poder asumirlo.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
    },
```

```
    "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

> **Important**
>
> Al crear una programación, Data Wrangler crea una `eventRule` entrada. EventBridge Se le cobrará tanto por las reglas de eventos que cree como por las instancias que utilice para ejecutar el trabajo de procesamiento.
> Para obtener información sobre EventBridge los precios, consulta los EventBridge precios de Amazon. Para obtener información sobre cómo procesar los precios de los trabajos, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Utilice uno de los métodos siguientes para definir una programación:

- Expresiones CRON

  > **Note**
  >
  > Data Wrangler no admite las siguientes expresiones:
  >
  > - LW#
  > - Abreviaturas para días
  > - Abreviaturas para días

- Expresiones de frecuencia
- Recurrente: establece un intervalo de una hora o un día para ejecutar el trabajo.
- Hora específica: establece días y horas concretos para ejecutar el trabajo.

En las siguientes secciones se proporcionan procedimientos para programar trabajos al rellenar la configuración del trabajo de procesamiento de SageMaker IA al exportar los datos a Amazon S3. Todas las instrucciones siguientes comienzan en la sección Asociar horarios de la configuración del trabajo de SageMaker procesamiento.

CRON

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación con una expresión CRON.

1. En el panel lateral Exportar a Amazon S3, asegúrese de haber desactivado la opción Configuración automática de tareas y de haber seleccionado la opción SageMaker Procesamiento.
2. En la configuración del trabajo de SageMaker procesamiento, abre la sección Asociar cronogramas y selecciona Crear un nuevo cronograma.
3. Se abre el cuadro de diálogo Crear nueva programación. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
4. En Frecuencia de ejecución, elija CRON.
5. En cada uno de los campos Minutos, Horas, Días del mes, Mes y Día de la semana, introduzca valores de expresión CRON válidos.
6. Seleccione Crear.
7. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

   > **Note**
   >
   > Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

8. Seleccione una de las siguientes opciones:

   - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.
   - Solo programar: el trabajo solo se ejecuta según las programaciones que usted especifique.

9. Seleccione Exportar después de haber rellenado el resto de la configuración de trabajos de exportación.

RATE

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación con una expresión de frecuencia.

1. En el panel lateral Exportar a Amazon S3, asegúrese de haber desactivado la opción Configuración automática de tareas y de haber seleccionado la opción SageMaker Procesamiento.

2. En la configuración del trabajo de SageMaker procesamiento, abre la sección Asociar cronogramas y selecciona Crear un nuevo cronograma.
3. Se abre el cuadro de diálogo Crear nueva programación. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
4. En Frecuencia de ejecución, elija Velocidad.
5. En Valor, especifique un valor entero.
6. En Unidad, seleccione una de las opciones siguientes:
   - Minutos
   - Horas
   - Días
7. Seleccione Crear.
8. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

   > **Note**
   >
   > Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

9. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.
   - Solo programar: el trabajo solo se ejecuta según las programaciones que usted especifique.
10. Seleccione Exportar después de haber rellenado el resto de la configuración de trabajos de exportación.

Recurring

Utilice el siguiente procedimiento para crear un programa que ejecute un trabajo de forma recurrente.

1. En el panel lateral Exportar a Amazon S3, asegúrese de haber desactivado la opción Configuración automática de tareas y de haber seleccionado la opción SageMaker Procesamiento.
2. En la configuración del trabajo de SageMaker procesamiento, abre la sección Asociar cronogramas y selecciona Crear un nuevo cronograma.
3. Se abre el cuadro de diálogo Crear nueva programación. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
4. En Frecuencia de ejecución, seleccione Recurrente.
5. En Cada x horas, especifique la frecuencia horaria con la que se ejecuta el trabajo durante el día. Los valores válidos son enteros en el rango inclusivo de **1** a**23**.
6. Para En días, seleccione una de las siguientes opciones:

   - Todos los días
   - Fines de semana
   - Días laborales
   - Seleccionar días

   - De forma opcional, si eligió Seleccionar días, elija los días de la semana en los que se ejecutará el trabajo.

   > **Note**
   >
   > El horario se restablece cada día. Si programa un trabajo para que se ejecute cada cinco horas, se ejecutará en los siguientes momentos del día:
   >
   > - 00:00
   > - 05:00
   > - 10:00
   > - 15:00
   > - 20:00

7. Seleccione Crear.
8. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

> **Note**
>
> Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

9. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.
   - Solo programar: el trabajo solo se ejecuta según las programaciones que usted especifique.
10. Seleccione Exportar después de haber rellenado el resto de la configuración de trabajos de exportación.

Specific time

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación que ejecute un trabajo en momentos concretos.

1. En el panel lateral Exportar a Amazon S3, asegúrese de haber desactivado la opción Configuración automática de tareas y de haber seleccionado la opción SageMaker Procesamiento.
2. En la configuración del trabajo de SageMaker procesamiento, abre la sección Asociar cronogramas y selecciona Crear un nuevo cronograma.
3. Se abre el cuadro de diálogo Crear nueva programación. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
4. En Frecuencia de ejecución, seleccione Hora de inicio.
5. En Hora de inicio, introduzca una hora en formato UTC (por ejemplo, **`09:00`**). La hora de inicio se establece de forma predeterminada en la zona horaria en la que se encuentra.
6. Para En días, seleccione una de las siguientes opciones:
   - Todos los días
   - Fines de semana
   - Días laborales
   - Seleccionar días

- De forma opcional, si eligió Seleccionar días, elija los días de la semana en los que se ejecutará el trabajo.

7. Seleccione Crear.
8. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

> **Note**
>
> Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

9. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.
   - Solo programar: el trabajo solo se ejecuta según las programaciones que usted especifique.
10. Seleccione Exportar después de haber rellenado el resto de la configuración de trabajos de exportación.

Puede usar la SageMaker IA Consola de administración de AWS para ver los trabajos que están programados para ejecutarse. Sus trabajos de procesamiento se ejecutan en Canalizaciones. Cada trabajo de procesamiento tiene su propia canalización. Se ejecuta como un paso de procesamiento dentro de la canalización. Puede ver las programaciones que ha creado dentro de una canalización. Para obtener información acerca de cómo visualizar una canalización, consulte Visualización de los detalles de una canalización.

Utilice el siguiente procedimiento para ver los trabajos que ha programado.

Para ver los trabajos que ha programado, haga lo siguiente.

1. Abre Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Apertura de canalizaciones
3. Vea las canalizaciones de los trabajos que ha creado.

La canalización que ejecuta el trabajo usa el nombre del trabajo como prefijo. Por ejemplo, si ha creado un trabajo denominado `housing-data-feature-enginnering`, el nombre de la canalización es `canvas-data-prep-housing-data-feature-engineering`.

4. Elija la canalización que contiene su trabajo.
5. Vea el estado de las canalizaciones. Las canalizaciones con un Estado Correcto han ejecutado el trabajo de procesamiento correctamente.

Para detener la ejecución del trabajo de procesamiento, haga lo siguiente:

Para detener la ejecución de un trabajo de procesamiento, elimine la regla de eventos que especifica la programación. Al eliminar una regla de eventos, se detiene la ejecución de todos los trabajos asociados a la programación. Para obtener información sobre cómo eliminar una regla, consulta Cómo deshabilitar o eliminar una EventBridge regla de Amazon.

También puede detener y eliminar las canalizaciones asociadas a las programaciones. Para obtener información sobre cómo detener una canalización, consulta StopPipelineExecution. Para obtener información sobre la eliminación de una canalización, consulte DeletePipeline.

Automatice la preparación de datos en SageMaker Canvas

Tras transformar los datos en un flujo de datos, puede exportar las transformaciones a los flujos de trabajo de machine learning. Cuando exporta sus transformaciones, SageMaker Canvas crea un cuaderno Jupyter. Debe ejecutar el bloc de notas en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información acerca de la utilización de Studio Classic, póngase en contacto con su administrador.

Automatice la preparación de datos mediante canalizaciones

Si desea crear e implementar flujos de trabajo de aprendizaje automático (ML) a gran escala, puede usar Pipelines para crear flujos de trabajo que gestionen e implementen trabajos de SageMaker IA. Con Pipelines, puedes crear flujos de trabajo que gestionen la preparación de datos de SageMaker IA, la formación de modelos y los trabajos de despliegue de modelos. Puedes usar los algoritmos propios que ofrece la SageMaker IA mediante Pipelines. Para obtener más información sobre Pipelines, consulta Pipelines. SageMaker

Cuando exporta uno o más pasos de su flujo de datos a Canalizaciones, Data Wrangler crea un cuaderno de Jupyter que puede utilizar para definir, instanciar, ejecutar y administrar una canalización.

Uso de un cuaderno de Jupyter para crear una canalización

Utilice el siguiente procedimiento para crear un cuaderno de Jupyter para exportar el flujo de Data Wrangler a Canalizaciones.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecutarlo para exportar el flujo de Data Wrangler a Canalizaciones.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar flujo de datos.
3. Elija Canalizaciones (a través del cuaderno de Jupyter).
4. Descargue el cuaderno de Jupyter o cópielo en una ubicación de Amazon S3. Recomendamos copiarlo en una ubicación de Amazon S3 a la que pueda acceder desde Studio Classic. Póngase en contacto con el administrador si necesita orientación sobre una ubicación adecuada.
5. Ejecute el cuaderno de Jupyter.

Puede utilizar el cuaderno de Jupyter que produce Data Wrangler para definir una canalización. La canalización incluye los pasos de procesamiento de datos definidos por el flujo de Data Wrangler.

Puede agregar pasos adicionales a la canalización si agrega pasos a la lista `steps` que aparece en el siguiente código del cuaderno:

```
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[instance_type, instance_count],
    steps=[step_process], #Add more steps to this list to run in your Pipeline
)
```

Para obtener más información sobre la definición de canalizaciones, consulta Definir SageMaker canalización de IA.

Automatice la preparación de datos mediante un punto de conexión de inferencia

Utilice su flujo de Data Wrangler para procesar los datos en el momento de la inferencia creando una canalización de inferencia en serie de SageMaker IA a partir de su flujo de Data Wrangler. Una canalización de inferencia es una serie de pasos que dan como resultado que un modelo entrenado haga predicciones a partir de nuevos datos. Una canalización de inferencia en serie dentro de Data Wrangler transforma los datos sin procesar y los proporciona al modelo de machine learning para

que realice una predicción. La canalización de inferencia se crea, ejecuta y administra desde un cuaderno de Jupyter en Studio Classic. Para obtener más información acerca de cómo acceder al cuaderno, consulte Uso de un cuaderno de Jupyter para crear un punto de conexión de inferencia.

En el cuaderno, puede entrenar un modelo de machine learning o especificar uno que ya haya entrenado. Puede usar Amazon SageMaker Autopilot o XGBoost entrenar el modelo con los datos que ha transformado en su flujo de Data Wrangler.

La canalización permite realizar inferencias por lotes o en tiempo real. También puede añadir el flujo de Data Wrangler a Model Registry. SageMaker Para obtener más información acerca de los modelos de alojamiento, consulte Puntos de conexión multimodelo.

Important

No puede exportar el flujo de Data Wrangler a un punto de conexión de inferencia si tiene las siguientes transformaciones:

- Join
- Concatenar
- Agrupación por

Si tiene que usar las transformaciones anteriores para preparar los datos, use el siguiente procedimiento.

Para preparar los datos para la inferencia con transformaciones no compatibles

1. Cree un flujo de Data Wrangler.
2. Aplique las transformaciones anteriores que no son compatibles.
3. Exporte los datos a un bucket de Amazon S3.
4. Cree un flujo de Data Wrangler independiente.
5. Importe los datos que haya exportado del flujo anterior.
6. Aplique el resto de las transformaciones.
7. Cree una canalización de inferencia en serie con el cuaderno de Jupyter que le proporcionamos.

Para obtener información sobre la exportación de datos a un bucket de Amazon S3, consulte Exportar datos. Para obtener información sobre cómo abrir el cuaderno de Jupyter utilizado

para crear la canalización de inferencia en serie, consulte Uso de un cuaderno de Jupyter para crear un punto de conexión de inferencia.

Data Wrangler hace caso omiso de las transformaciones que eliminan datos en el momento de la inferencia. Por ejemplo, Data Wrangler hace caso omiso de la transformación Gestión de valores que faltan si utiliza la configuración Eliminar ausentes.

Si ha modificado las transformaciones de todo el conjunto de datos, las transformaciones se aplicarán a la canalización de inferencia. Por ejemplo, si empleó el valor de la mediana para imputar los valores ausentes, el valor de la mediana resultante del reajuste de la transformada se aplica a las solicitudes de inferencia. Puede reajustar las transformaciones del flujo de Data Wrangler cuando utilice el cuaderno de Jupyter o cuando exporte los datos a una canalización de inferencia.

La canalización de inferencia en serie admite los siguientes tipos de datos para las cadenas de entrada y salida. Cada tipo de datos tiene un conjunto de requisitos.

Tipos de datos admitidos

- `text/csv`: el tipo de datos de las cadenas CSV.
  - La cadena no puede tener un encabezado.
  - Las características utilizadas para la canalización de inferencia deben estar en el mismo orden que las características del conjunto de datos de entrenamiento.
  - Debe haber un delimitador de coma entre las características.
  - Los registros deben estar delimitados por un carácter de nueva línea.

  A continuación, se muestra un ejemplo de una cadena CSV con un formato válido que puede proporcionar en una solicitud de inferencia.

```
abc,0.0,"Doe, John",12345\ndef,1.1,"Doe, Jane",67890
```

- `application/json`: el tipo de datos de las cadenas JSON.
  - Las características utilizadas para la canalización de inferencia deben estar en el mismo orden que las características del conjunto de datos de entrenamiento.

- Los datos deben tener un esquema específico. El esquema se define como un objeto `instances` único que tiene un conjunto de `features`. Cada objeto `features` representa una observación.

A continuación, se muestra un ejemplo de una cadena JSON con un formato válido que puede proporcionar en una solicitud de inferencia.

```
{
    "instances": [
        {
            "features": ["abc", 0.0, "Doe, John", 12345]
        },
        {
            "features": ["def", 1.1, "Doe, Jane", 67890]
        }
    ]
}
```

Uso de un cuaderno de Jupyter para crear un punto de conexión de inferencia

Utilice el siguiente procedimiento para exportar el flujo de Data Wrangler y crear una canalización de inferencia.

Para crear una canalización de inferencia con un cuaderno de Jupyter, haga lo siguiente.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar flujo de datos.
3. Elija SageMaker AI Inference Pipeline (a través de Jupyter Notebook).
4. Descargue el cuaderno de Jupyter o cópielo en una ubicación de Amazon S3. Recomendamos copiarlo en una ubicación de Amazon S3 a la que pueda acceder desde Studio Classic. Póngase en contacto con el administrador si necesita orientación sobre una ubicación adecuada.
5. Ejecute el cuaderno de Jupyter.

Al ejecutar el cuaderno de Jupyter, se crea un artefacto de flujo de inferencia. Un artefacto de flujo de inferencia es un archivo de flujo de Data Wrangler con metadatos adicionales que se utiliza para

crear la canalización de inferencia en serie. El nodo que exporta incluye todas las transformaciones de los nodos anteriores.

> **Important**
>
> Data Wrangler necesita el artefacto del flujo de inferencia para ejecutar la canalización de inferencia. No puede usar su propio archivo de flujo como artefacto. Debe crearlo mediante el procedimiento anterior.

Automatización de la preparación de datos con código Python

Para exportar todos los pasos del flujo de datos a un archivo de Python que pueda integrar manualmente en cualquier flujo de trabajo de procesamiento de datos, utilice el siguiente procedimiento.

Siga este procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar el flujo de Data Wrangler a código de Python.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar flujo de datos.
3. Elija Código Python.
4. Descargue el cuaderno de Jupyter o cópielo en una ubicación de Amazon S3. Recomendamos copiarlo en una ubicación de Amazon S3 a la que pueda acceder desde Studio Classic. Póngase en contacto con el administrador si necesita orientación sobre una ubicación adecuada.
5. Ejecute el cuaderno de Jupyter.

Es posible que tenga que configurar el script de Python para que se ejecute en su canalización. Por ejemplo, si ejecutas un entorno de Spark, asegúrate de ejecutar el script desde un entorno que tenga permiso para acceder a los recursos. AWS

Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker

Amazon SageMaker Canvas proporciona modelos básicos de IA generativa que puede utilizar para iniciar conversaciones conversacionales. Estos modelos de generación de contenido se entrenan con grandes cantidades de datos de texto para aprender los patrones estadísticos y las relaciones entre las palabras, y pueden producir un texto coherente que sea estadísticamente similar al texto en

el que se entrenaron. Puede utilizar esta capacidad para aumentar la productividad de la siguiente manera:

- Generar contenido, como esquemas de documentos, informes y blogs
- Resumir el texto a partir de grandes corpus de texto, como transcripciones de presentaciones de beneficios, informes anuales o capítulos de manuales de usuario
- Extraer información y conclusiones clave de amplios pasajes de texto, como notas o transcripciones de reuniones
- Mejorar el texto y captar errores gramaticales o tipográficos

Los modelos básicos son una combinación de los grandes modelos de lenguaje de Amazon SageMaker JumpStart y Amazon Bedrock (LLMs). Canvas ofrece los siguientes modelos:

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Amazon Titán	Modelo de Amazon Bedrock	Amazon Titan es un modelo de lenguaje potente y de uso general que puede utilizar para tareas como el resumen, la generación de texto (como la creación de una entrada de blog), la clasificación, las preguntas y respuestas abiertas y la extracción de información. Está entrenado previamente con conjuntos de datos de gran tamaño, lo que hace que resulte adecuado para tareas y razonamientos complejos. Para seguir respaldando las prácticas recomendadas en el uso responsable de la IA, los modelos fundacionales de Amazon Titan están diseñados para detectar y

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
		eliminar el contenido dañino de los datos, rechazar el contenido inapropiado en las entradas de los usuarios y filtrar los resultados de los modelos que contengan contenido inapropiado (como la incitación al odio, las palabras malsonantes y la violencia).
Anthropic Claude Instant	Modelo de Amazon Bedrock	El Anthropic Claude Instant es un modelo más rápido y rentable, pero aún así tiene una alta capacidad. Este modelo puede realizar una variedad de tareas, como el diálogo informal, el análisis de texto, el resumen y la respuesta a preguntas sobre documentos. Al igual que el Claude-2, el Claude Instant puede admitir hasta 100 000 tokens en cada solicitud, lo que equivale a unas 200 páginas de información.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Anthropic Claude-2	Modelo de Amazon Bedrock	El Claude-2 es el modelo más potente de Anthropic , y resulta excepcional en una amplia gama de tareas, desde diálogos sofisticados y generación de contenido creativo hasta el seguimien to detallado de instrucciones. El Claude-2 puede admitir hasta 100 000 tokens en cada solicitud, lo que equivale a unas 200 páginas de informaci ón. Puede generar respuesta s más largas en comparaci ón con su versión anterior. Admite casos de uso como la respuesta a preguntas, la extracción de información, la eliminación de informaci ón de identificación personal, la generación de contenido , la clasificación de opción múltiple, los juegos de roles, la comparación de texto, la síntesis y las preguntas y respuestas de documentos con citas.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Falcon-7B-Instruct	JumpStart modelo	El Falcon-7B-Instruct tiene 7000 millones de parámetros y se ha ajustado a partir de una combinación de conjuntos de datos de chat e instrucción. Es adecuado como asistente virtual y funciona mejor cuando se siguen instrucciones o se entabla una conversación. Dado que el modelo se entrenó con grandes cantidades de datos web en inglés, contiene los estereotipos y sesgos que se encuentran comúnmente en Internet y no es adecuado para otros idiomas que no sean el inglés. En comparación con el Falcon-40B-Instruct, el Falcon-7B-Instruct es un modelo un poco más pequeño y compacto.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Falcon-40B-Instruct	JumpStart modelo	El Falcon-40B-Instruct tiene 40 000 millones de parámetros y se ha ajustado a partir de una combinación de conjuntos de datos de chat e instrucción. Es adecuado como asistente virtual y funciona mejor cuando se siguen instrucciones o se entabla una conversación. Dado que el modelo se entrenó con grandes cantidades de datos web en inglés, contiene los estereotipos y sesgos que se encuentran comúnmente en Internet y no es adecuado para otros idiomas que no sean el inglés. En comparación con el Falcon-7B-Instruct, el Falcon-40B-Instruct es un modelo un poco más grande y potente.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Jurassic-2 Mid	Modelo de Amazon Bedrock	Jurassic-2 Mid es un modelo de generación de texto de alto rendimiento entrenado en un corpus de texto masivo (actualizado hasta mediados de 2022). Es muy versátil, de uso general y capaz de componer textos similares a los humanos y de resolver tareas complejas, como responder preguntas, clasifica r textos y muchas otras. Este modelo ofrece capacidad es de instrucción de cero intentos, lo que permite que se dirija únicamente con lenguaje natural y sin el uso de ejemplos. Funciona hasta un 30 % más rápido que su predecesor, el modelo Jurassic-1. El Jurassic-2 Mid es AI21 el modelo de tamaño medio, diseñado cuidadosamente para lograr el equilibrio adecuado entre una calidad excepcional y un precio asequible.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Jurassic-2 Ultra	Modelo de Amazon Bedrock	Jurassic-2 Ultra es un modelo de generación de texto de alto rendimiento entrenado en un corpus de texto masivo (actualizado hasta mediados de 2022). Es muy versátil, de uso general y capaz de componer textos similares a los humanos y de resolver tareas complejas, como responder preguntas, clasificar textos y muchas otras. Este modelo ofrece capacidades de instrucción de cero intentos, lo que permite que se dirija únicamente con lenguaje natural y sin el uso de ejemplos. Funciona hasta un 30 % más rápido que su predecesor, el modelo Jurassic-1. En comparación con el Jurassic-2 Mid, el Jurassic-2 Ultra es un modelo un poco más grande y potente.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Llama-2-7b-Chat	JumpStart modelo	Llama-2-7b-chat es un modelo fundacional de Meta que resulta adecuado para entablar conversaciones significativas y coherentes, generar contenido nuevo y extraer respuestas de las notas existentes. Dado que el modelo se ha entrenado con grandes cantidades de datos de Internet en inglés, contiene los sesgos y las limitacio nes que suelen encontrar se en Internet y resulta más adecuado para tareas en inglés.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Llama-2-13B-Chat	Modelo de Amazon Bedrock	Llama-2-13B-Chat de Meta se ha afinado con datos conversacionales después de un entrenamiento inicial con datos de Internet. Está optimizado para un diálogo natural y una atractiva capacidad de chat, lo que hace que resulte idóneo como agente conversacional. En comparación con Llama-2-7b-Chat, más pequeño, Llama-2-13B-Chat tiene casi el doble de parámetros, lo que le permite recordar más contexto y producir respuestas conversacionales más matizadas. Al igual que Llama-2-7b-Chat, Llama-2-13B-Chat se ha entrenado con datos en inglés y es idóneo para tareas en inglés.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Llama-2-70B-Chat	Modelo de Amazon Bedrock	Al igual que Llama-2-7b-Chat y Llama-2-13B-Chat, el modelo Llama-2-70B-Chat de Meta está optimizado para entablar un diálogo natural y significativo. Con 70 000 millones de parámetros, este gran modelo conversacional puede recordar un contexto más extenso y producir respuestas muy coherente s en comparación con las versiones de modelos más compactos. Sin embargo, esto se produce a costa de respuestas más lentas y mayores necesidades de recursos. Llama-2-70B-Chat se ha entrenado con grandes cantidades datos de Internet en inglés y es idóneo para tareas en inglés.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Mistral-7B	JumpStart modelo	Mistral-7B de Mistral.AI es un excelente modelo de lenguaje de uso general adecuado para una amplia gama de tareas de lenguaje natural (NLP), como generación de texto, síntesis y respuesta a preguntas. Utiliza la atención de consulta agrupada (GQA), que permite velocidades de inferencia más rápidas, con un rendimiento comparable al de los modelos con el doble o el triple de parámetros. Se ha entrenado con una combinaci ón de datos de texto, incluidos libros, sitios web y artículos científicos en inglés, por lo que es idóneo para tareas en inglés.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
Mistral-7B-Chat	JumpStart modelo	Mistral-7B-Chat es un modelo conversacional de Mistral.AI basado en Mistral-7B. Si bien el Mistral-7B resulta idóneo para tareas generales de NLP, Mistral-7B-Chat se ha afinado aún más sobre datos conversacionales para optimizar sus capacidades de chat natural y atractivo. Por ello, Mistral-7B-Chat genera respuestas más parecidas a las humanas y recuerda el contexto de respuestas anteriores. Al igual que el Mistral-7B, este modelo es más adecuado para tareas en inglés.

Modelo	Tipo	Description (Descripción)
MPT-7B-Instruct	JumpStart modelo	El MPT-7B-Instruct es un modelo para la instrucci ón de formato largo con posterioridad a las tareas y puede ayudarle con tareas de redacción, como el resumen de textos y la respuesta a preguntas, para ahorrarle tiempo y esfuerzo. Este modelo se entrenó con grandes cantidades de datos ajustados y puede hacer frente a entradas más grandes, como documentos complejos. Utilice este modelo cuando desee procesar cuerpos de texto grandes o si desea que el modelo genere respuestas largas.

Por el momento, los modelos fundacionales de Amazon Bedrock solo están disponibles en las regiones Este de EE. UU. (Norte de Virginia) y Oeste de EE. UU. (Oregón). Además, cuando utilice modelos fundacionales de Amazon Bedrock, se le cobrará en función del volumen de los tokens de entrada y salida, según lo especifique cada proveedor de modelos. Para obtener más información, consulte la página de Precios de Amazon Bedrock. Los JumpStart modelos básicos se implementan en las instancias de SageMaker AI Hosting y se le cobrará por la duración del uso en función del tipo de instancia utilizado. Para obtener más información sobre el costo de los distintos tipos de instancias, consulte la sección Amazon SageMaker AI Hosting: Inferencia en tiempo real en la página de SageMaker precios.

La consulta de documentos es una característica adicional que puede utilizar para consultar y obtener información de los documentos almacenados en índices mediante Amazon Kendra. Con esta funcionalidad, puede generar contenido a partir del contexto de esos documentos y recibir respuestas específicas para su caso de uso empresarial, en lugar de respuestas genéricas según

las grandes cantidades de datos en las que se basaron los modelos fundacionales. Para obtener más información acerca de los índices en Amazon Kendra, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kendra.

Si desea obtener respuestas de alguno de los modelos fundacionales personalizados con sus datos y su caso de uso, puede afinar dichos modelos. Para obtener más información, consulte Afinamiento de modelos fundacionales.

Si quieres obtener predicciones de un modelo SageMaker JumpStart básico de Amazon a través de una aplicación o un sitio web, puedes implementar el modelo en un punto final de SageMaker IA. SageMaker Los puntos finales de IA alojan su modelo y usted puede enviar solicitudes al punto final a través del código de su aplicación para recibir predicciones del modelo. Para obtener más información, consulte Implementación de sus modelos en un punto de conexión.

Complete los requisitos previos para los modelos básicos en Canvas SageMaker

En las siguientes secciones se describen los requisitos previos para interactuar con los modelos fundacionales y utilizar la característica de consulta de documentos de Canvas. El resto del contenido de esta página presupone que ha cumplido con los requisitos previos para los modelos fundacionales. La característica de consulta de documentos requiere permisos adicionales.

Requisitos previos para los modelos fundacionales

Los permisos que necesita para interactuar con los modelos se incluyen en los permisos de los Ready-to-use modelos de Canvas. Para usar los modelos generativos impulsados por IA en Canvas, debes activar los permisos de configuración de los Ready-to-use modelos de Canvas al configurar tu dominio de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Requisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker. La configuración de Ready-to-use los modelos de Canvas asocia la política de AmazonSageMakerCanvasAIServicesacceso a la función de ejecución de su usuario de Canvas AWS Identity and Access Management (IAM). Si tiene algún problema con la concesión de permisos, consulte el tema Solución de problemas relacionados con la concesión de permisos a través de la consola de SageMaker IA.

Si ya ha configurado un dominio, puede editar esa configuración y activar los permisos. Para obtener instrucciones acerca de cómo editar la configuración de dominio, consulte Edición de la configuración del dominio. Al editar la configuración de su dominio, vaya a la configuración de Canvas y active la opción Habilitar Ready-to-use modelos de Canvas.

Algunos modelos JumpStart básicos también requieren que solicites un aumento de la cuota de instancias de SageMaker IA. Canvas aloja los modelos con los que está interactuando actualmente

en estas instancias, pero es posible que la cuota predeterminada de su cuenta no sea suficiente. Si se produce un error al ejecutar alguno de los siguientes modelos, solicite un aumento de cuota para los tipos de instancias asociados:

- Falcon-40B – `ml.g5.12xlarge`, `ml.g5.24xlarge`
- Falcon-13B – `ml.g5.2xlarge`, `ml.g5.4xlarge`, `ml.g5.8xlarge`
- MPT-7B-Instruct – `ml.g5.2xlarge`, `ml.g5.4xlarge`, `ml.g5.8xlarge`

Para los tipos de instancias anteriores, solicite un aumento de 0 a 1 en la cuota de uso de puntos de conexión. Para obtener información sobre cómo aumentar una cuota para su cuenta, consulte Solicitar un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Requisitos previos para la consulta de documentos

> **Note**
>
> La consulta de documentos se admite en las siguientes regiones Regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Este (Ohio), EE.UU. Oeste (Oregón), Europa (Irlanda), Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney), Asia Pacífico (Tokio) y Asia Pacífico (Bombay).

La característica de consulta de documentos requiere que ya disponga de un índice de Amazon Kendra que almacene sus documentos y sus metadatos de documentos. Para obtener más información acerca de Amazon Kendra, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kendra. Para obtener más información sobre las cuotas para consultar índices, consulte Cuotas en la Guía para desarrolladores de Amazon Kendra.

También debe asegurarse de que su perfil de usuario de Canvas tenga los permisos necesarios para consultar documentos. La AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica debe estar asociada a la función de ejecución de AWS IAM del dominio de SageMaker IA que aloja su aplicación de Canvas (esta política se adjunta de forma predeterminada a todos los perfiles de usuario de Canvas nuevos y existentes). También debe conceder específicamente permisos de consulta de documentos y especificar el acceso a uno o más índices de Amazon Kendra.

Si su administrador de Canvas está configurando un nuevo dominio o perfil de usuario, pídale que configure el dominio siguiendo las instrucciones que se indican en Requisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker. Al configurar el dominio, pueden activar los permisos de consulta de documentos mediante la configuración de los Ready-to-usemodelos de Canvas.

El administrador de Canvas también puede administrar los permisos de consulta de documentos en el nivel del perfil de usuario. Por ejemplo, si el administrador quiere conceder permisos de consulta de documentos a algunos perfiles de usuario pero eliminar los permisos a otros, puede editar los permisos de un usuario específico.

El siguiente procedimiento muestra cómo activar los permisos de consulta de documentos para un perfil de usuario específico:

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del perfil de usuario.
5. En la página de Detalles del dominio, elija el Perfil de usuario cuyos permisos desee editar.
6. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
7. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración de Canvas.
8. En la sección de configuración de Ready-to-use modelos de Canvas, active la opción Habilitar la consulta de documentos mediante Amazon Kendra.
9. En el menú desplegable, seleccione uno o varios índices de Amazon Kendra a los que quiera conceder acceso.
10. Seleccione Enviar para guardar los cambios en la configuración de su dominio.

Ahora debería poder utilizar los modelos fundacionales de Canvas para consultar documentos en los índices de Amazon Kendra especificados.

Iniciar una nueva conversación para generar, extraer o resumir contenido

Para empezar a utilizar los modelos fundacionales de IA generativa en Canvas, puede iniciar una nueva sesión de chat con uno de los modelos. En el caso de los JumpStart modelos, se le cobrará mientras el modelo esté activo, por lo que debe iniciarlos cuando quiera usarlos y apagarlos cuando termine de interactuar. Si no apagas un JumpStart modelo, Canvas lo apagará después de 2 horas de inactividad. En el caso de los modelos Amazon Bedrock (como Amazon Titan), se le cobrará por petición; los modelos ya están activos y no es necesario iniciarlos ni cerrarlos. Amazon Bedrock le cobrará directamente por el uso de estos modelos.

Para abrir una conversación con un modelo, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, selecciona R eady-to-use models.
3. Elija Generar, extraer y resumir contenido.
4. En la página de bienvenida, recibirá una recomendación para iniciar el modelo predeterminado. Puede iniciar el modelo recomendado o elegir Seleccionar otro modelo en el menú desplegable para elegir uno diferente.
5. Si ha seleccionado un modelo de JumpStart base, tiene que ponerlo en marcha antes de que esté disponible para su uso. Seleccione Iniciar el modelo y, a continuación, el modelo se implementará en una instancia de SageMaker IA. Esto puede tardar varios minutos en completarse. Cuando el modelo esté listo, puede introducir las indicaciones y hacerle preguntas.

   Si ha seleccionado un modelo fundacional de Amazon Bedrock, puede empezar a usarlo al instante introduciendo un mensaje y haciendo preguntas.

Según el modelo, puede realizar varias tareas. Por ejemplo, puede introducir un pasaje de texto y pedirle al modelo que lo resuma. O bien, puede pedirle al modelo que elabore un breve resumen de las tendencias del mercado en su dominio.

Las respuestas de la modelo en un chat se basan en el contexto de sus solicitudes anteriores. Si quiere plantear una pregunta nueva en el chat que no esté relacionada con el tema de la conversación anterior, le recomendamos que inicie una nueva conversación con el modelo.

Extracción de información de los documentos mediante la consulta de documentos

> **Note**
>
> En esta sección se presupone que ha completado la sección anterior Requisitos previos para la consulta de documentos.

La consulta de documentos es una característica que puede utilizar al interactuar con los modelos fundacionales en Canvas. Con la consulta de documentos, puede acceder a un corpus de documentos almacenado en un índice de Amazon Kendra, que contiene el contenido de sus documentos y está estructurado de forma que permite realizar búsquedas en los documentos. Puede hacer preguntas específicas dirigidas a los datos de su índice de Amazon Kendra, y el modelo fundacional devuelve las respuestas a sus preguntas. Por ejemplo, puede consultar una base de conocimientos interna sobre información de TI y hacer preguntas como “¿Cómo me conecto a la red

de mi empresa?" Para obtener más información acerca de cómo configurar un índice, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon Kendra.

Al utilizar la función de consulta de documentos, los modelos fundacionales restringen sus respuestas al contenido de los documentos del índice con una técnica denominada Generación Aumentada de Recuperación (RAG). Esta técnica agrupa la información más relevante del índice junto con la solicitud del usuario y la envía al modelo fundacional para obtener una respuesta. Las respuestas se limitan a lo que se encuentra en el índice, lo que impide que el modelo dé respuestas incorrectas basadas en datos externos. Para obtener más información sobre este proceso, consulte la entrada del blog Compilación rápida de aplicaciones de IA generativa de gran precisión con datos empresariales.

Para empezar, en una conversación con un modelo fundacional en Canvas, active el botón Consulta de documentos situado en la parte superior de la página. En el menú desplegable, seleccione el índice de Amazon Kendra que quiera consultar. A continuación, puede empezar a hacer preguntas relacionadas con los documentos de su índice.

> **Important**
>
> La consulta de documentos es compatible con la función Comparación de los resultados del modelo. Cualquier historial de chat existente se sobrescribe al iniciar un nuevo chat para comparar los resultados del modelo.

Inicio de modelos

> **Note**
>
> La siguiente sección describe los modelos iniciales, que solo se aplican a los modelos de JumpStart base, como el Falcon-40B-Instruct. Puede acceder a los modelos de Amazon Bedrock, como Amazon Titan, de forma instantánea y en cualquier momento.

Puede poner en marcha tantos modelos como desee. JumpStart Cada JumpStart modelo activo conlleva cargos en tu cuenta, por lo que te recomendamos que no pongas en marcha más modelos de los que utilizas actualmente.

Para iniciar otro modelo, puede hacer lo siguiente:

1. En la página Generar, extraer y resumir contenido, seleccione Nuevo chat.
2. Seleccione el modelo en el menú desplegable. Si desea elegir un modelo que no aparezca en el menú desplegable, elija Iniciar otro modelo y, a continuación, seleccione el modelo que desee iniciar.
3. Seleccione Iniciar modelo.

El modelo debería empezar a iniciarse y, en unos minutos, podrá charlar con el modelo.

Cierre de modelos

Le recomendamos encarecidamente que cierre los modelos que no esté utilizando. Los modelos se cierran automáticamente tras 2 horas de inactividad. Sin embargo, para apagar un modelo manualmente, puede hacer lo siguiente:

1. En la página Generar, extraer y resumir contenido, abra el chat del modelo que desee cerrar.
2. En la página de chat, seleccione el icono Más opciones (⁝).
3. Seleccione Cerrar modelo.
4. En el cuadro de confirmación Cerrar modelo, seleccione Cerrar.

El modelo comienza a cerrarse. Si su chat compara dos o más modelos, puede cerrar un modelo individual desde la página del chat. Para ello, seleccione el icono Más opciones del modelo (⁝) y, a continuación, seleccione Cerrar modelo.

Comparación de los resultados del modelo

Es posible que desee comparar los resultados de los distintos modelos uno junto al otro para ver qué resultado de modelo prefiere. Esto puede ayudarle a decidir qué modelo se adapta mejor a su caso de uso. Puede comparar hasta tres modelos en los chats.

> **Note**
>
> Cada modelo individual genera cargos en su cuenta.

Debe iniciar un nuevo chat para agregar modelos para compararlos. Para comparar los resultados de los modelos uno junto al otro en un chat, haga lo siguiente:

1. En un chat, seleccione Nuevo chat.
2. Seleccione Comparar y use el menú desplegable para elegir el modelo que quiera agregar. Para agregar un tercer modelo, vuelva a seleccionar Comparar para agregar otro modelo.

> **Note**
>
> Si desea utilizar un JumpStart modelo que no esté activo actualmente, se le solicitará que inicie el modelo.

Cuando los modelos estén activos, verá los dos modelos uno junto al otro en el chat. Puede enviar su mensaje y cada modelo responderá en el mismo chat, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



Cuando termines de interactuar, asegúrate de apagar todos JumpStart los modelos individualmente para evitar incurrir en cargos adicionales.

Afinamiento de modelos fundacionales

Los modelos básicos a los que puede acceder a través de Amazon SageMaker Canvas pueden ayudarle con una variedad de tareas de uso general. Sin embargo, si tiene un caso de uso específico y desea personalizar las respuestas en función de sus propios datos, puede afinar un modelo fundacional.

Para afinar un modelo fundacional, proporcione un conjunto de datos que conste de ejemplos de peticiones y respuestas de modelos. A continuación, entrene el modelo fundacional sobre los datos. Por último, el modelo fundacional afinado puede proporcionarle respuestas más específicas.

La siguiente lista contiene los modelos fundacionales que puede afinar en Canvas:

- Titan Express
- Falcon-7B
- Falcon-7B-Instruct
- Falcon-40B-Instruct
- Falcon-40B
- Flan-T5-Large
- Flan-T5-Xl
- Flan-T5-Xxl
- MPT-7B
- MPT-7B-Instruct

Puede acceder a información más detallada sobre cada modelo fundacional en la aplicación de Canvas mientras afina un modelo. Para obtener más información, consulte Afinamiento del modelo.

En este tema se describe cómo afinar modelos fundacionales en Canvas.

Antes de empezar

Antes de ajustar un modelo base, asegúrese de tener los permisos para los Ready-to-use modelos en Canvas y un rol de AWS Identity and Access Management ejecución que tenga una relación de confianza con Amazon Bedrock, lo que le permitirá a Amazon Bedrock asumir su rol mientras ajusta los modelos base.

Al configurar o editar su dominio de Amazon SageMaker AI, debe 1) activar los permisos de configuración de los Ready-to-use modelos Canvas y 2) crear o especificar un rol de Amazon

Bedrock, que es un rol de ejecución de IAM al que SageMaker AI vincula una relación de confianza con Amazon Bedrock. Para obtener más información sobre la configuración de estos ajustes, consulte Requisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker.

Puede configurar el rol de Amazon Bedrock manualmente si prefiere usar su propio rol de ejecución de IAM (en lugar de dejar que SageMaker AI cree uno en su nombre). Para obtener más información sobre cómo configurar la relación de confianza de su rol de ejecución de IAM con Amazon Bedrock, consulte Concesión de permisos a los usuarios para usar características de Amazon Bedrock e IA generativa en Canvas.

También debe tener un conjunto de datos formateado para ajustar los modelos de lenguaje de gran tamaño (). LLMs A continuación se ofrece una lista de requisitos para el conjunto de datos:

- El conjunto de datos debe ser tabular y contener al menos dos columnas de datos de texto: una columna de entrada (que contiene ejemplos de peticiones del modelo) y una columna de salida (que contiene respuestas de ejemplo del modelo).

  A continuación se muestra un ejemplo:

Input	Output
¿Cuáles son sus condiciones de envío?	Ofrecemos envío gratuito en todos los pedidos superiores a 50 USD. Los pedidos de menos de 50 USD tienen un costo de envío de 5,99 USD.
¿Cómo puedo devolver un artículo?	Para devolver un artículo, visite nuestro centro de devoluciones y siga las instrucciones. Debe proporcionar su número de pedido y el motivo de la devolución.
Tengo problemas con mi producto. ¿Qué puedo hacer?	Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente y estaremos encantados de ayudarle a solucionar el problema.

- Recomendamos que el conjunto de datos tenga al menos 100 pares de texto (filas de los elementos de entrada y salida correspondientes). Esto garantiza que el modelo fundacional tenga datos suficientes para realizar afinamientos y aumenta la exactitud de sus respuestas.

- Cada elemento de entrada y salida debe contener un máximo de 512 caracteres. Si son más largos se reducen a 512 caracteres al afinar el modelo fundacional.

Para afinar un modelo de Amazon Bedrock debe cumplir las cuotas de Amazon Bedrock. Para obtener más información, consulte Model customization quotas en la Guía del usuario de Amazon Bedrock.

Para obtener más información acerca de los requisitos y limitaciones generales de conjuntos de datos en Canvas, consulte Creación de un conjunto de datos.

Ajuste de un modelo fundacional

Puede afinar un modelo fundacional mediante cualquiera de los siguientes métodos en la aplicación de Canvas:

- Mientras se encuentra en un chat de Generar, extraer y resumir contenido con un modelo fundacional, elija el icono de Afinar modelo ( ).
- Mientras se encuentra en un chat con un modelo fundacional, si ha vuelto a generar la respuesta dos o más veces, Canvas le ofrece la opción de Afinar modelo. En la siguiente captura de pantalla se muestra qué aspecto tiene.



- En la página Mis modelos puede crear un nuevo modelo seleccionando Nuevo modelo y, a continuación, Afinar modelo fundacional.
- En la página de inicio del Ready-to-use modelo, puede elegir Crear su propio modelo y, a continuación, en el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo, elegir Ajustar con precisión el modelo base.
- Mientras navega por los conjuntos de datos en la pestaña Data Wrangler, puede seleccionar un conjunto de datos y elegir Crear un modelo. A continuación, elija Afinar modelo fundacional.

Cuando haya empezado a afinar un modelo, haga lo siguiente:

Selección de un conjunto de datos

En la pestaña Seleccionar para afinar un modelo, elija los datos con los que desea entrenar el modelo fundacional.

Seleccione un conjunto de datos existente o cree uno nuevo que cumpla con los requisitos enumerados en la sección Antes de empezar. Para obtener más información acerca de cómo crear un conjunto de datos, consulte Creación de un conjunto de datos.

Cuando haya seleccionado o creado un conjunto de datos y esté listo para continuar, elija Seleccionar conjunto de datos.

Afinamiento del modelo

Tras seleccionar los datos, ya está listo para empezar a entrenar y afinar el modelo.

En la pestaña Ajustar, haga lo siguiente:

1. (Opcional) Elija Más información sobre nuestros modelos fundacionales para acceder a más información sobre cada modelo y ayudarle a decidir qué modelo o modelos fundacionales implementar.
2. Para seleccionar hasta 3 modelos básicos, abre el menú desplegable y selecciona hasta 3 modelos de base (hasta 2 JumpStart modelos y 1 modelo Amazon Bedrock) que te gustaría ajustar con precisión durante el trabajo de formación. Al afinar varios modelos fundacionales, puede comparar su rendimiento y, en última instancia, elegir el que mejor se adapte a su caso de uso como modelo predeterminado. Para obtener más información acerca de los modelos predeterminados, consulte Visualización de los candidatos del modelo en la tabla de clasificación de modelos.
3. En Seleccionar columna de entrada, seleccione la columna de datos de texto del conjunto de datos que contenga las peticiones del modelo de ejemplo.
4. En Seleccionar columna de salida, seleccione la columna de datos de texto del conjunto de datos que contenga las respuestas del modelo de ejemplo.
5. (Opcional) Para configurar los ajustes avanzados del trabajo de entrenamiento, elija Configurar modelo. Para obtener más información sobre los ajustes avanzados de creación de modelos, consulte Configuraciones avanzadas de compilación de modelos.

   En la ventana emergente Configurar modelo, haga lo siguiente:

a. En Hiperparámetros puede ajustar Recuento de épocas, Tamaño del lote, Tasa de aprendizaje y Pasos de calentamiento de la tasa de aprendizaje para cada modelo que haya seleccionado. Para obtener más información sobre estos parámetros, consulte la sección Hiperparámetros de la documentación. JumpStart

b. En División de datos puede especificar porcentajes sobre cómo dividir los datos entre el Conjunto de entrenamiento y el Conjunto de validación.

c. En Tiempo máximo de ejecución del trabajo puede establecer la cantidad máxima de tiempo durante el cual Canvas ejecuta el trabajo de compilación. Esta función solo está disponible para los modelos de JumpStart base.

d. Después de realizar la configuración, seleccione Guardar.

6. Seleccione Ajustar para empezar a entrenar los modelos fundacionales que ha seleccionado.

Cuando comience el trabajo de afinamiento, puede salir de la página. Cuando el modelo aparezca como Listo en la página Mis modelos, estará listo para su uso y podrá analizar el rendimiento del modelo fundacional afinado.

Análisis del modelo fundacional afinado

En la pestaña Analizar del modelo fundacional afinado puede ver el rendimiento del modelo.

La pestaña Descripción general de esta página muestra las puntuaciones de perplejidad y pérdida, junto con análisis que permiten visualizar la mejora del modelo a lo largo del tiempo durante el entrenamiento. La siguiente captura de pantalla muestra la pestaña Descripción general.



En esta página puede ver las siguientes visualizaciones:

- La Curva de perplejidad mide si el modelo predice correctamente la siguiente palabra de una secuencia o si es gramatical la salida del modelo. Lo ideal es que, a medida que el modelo mejore durante el entrenamiento, la puntuación disminuya y genere una curva que disminuya y se aplane con el tiempo.
- La Curva de pérdida cuantifica la diferencia entre la salida correcta y la salida predicha del modelo. Una curva de pérdida que disminuye y se aplana con el tiempo indica que el modelo está mejorando su capacidad para realizar predicciones precisas.

La pestaña Métricas avanzadas muestra los hiperparámetros y las métricas adicionales del modelo. Tiene un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente:



La pestaña Métricas avanzadas contiene la siguiente información:

- La sección Explicabilidad contiene los Hiperparámetros, que son los valores establecidos antes del trabajo para guiar el afinamiento del modelo. Si no ha especificado hiperparámetros personalizados en la configuración avanzada del modelo en la sección Afinamiento del modelo, Canvas selecciona hiperparámetros predeterminados.

  Para JumpStart los modelos, también puede utilizar la métrica avanzada ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation), que evalúa la calidad de los resúmenes generados por el modelo. Mide si el modelo puede resumir correctamente los puntos principales de un pasaje.
- La sección Artefactos proporciona enlaces a los artefactos generados durante el trabajo de afinamiento. Puede acceder a los datos de entrenamiento y validación guardados en Amazon S3, así como al enlace del informe de evaluación del modelo (para obtener más información, consulte el párrafo siguiente).

Para obtener más información sobre la evaluación del modelo, puede descargar un informe generado con SageMaker Clarify, una función que puede ayudarle a detectar sesgos en el modelo y en los datos. En primer lugar, genere el informe seleccionando Generar informe de evaluación en la parte inferior de la página. Una vez generado el informe, puede descargar el informe completo seleccionando Descargar el informe o volviendo a la sección Artefactos.

También puede acceder a un cuaderno de Jupyter que muestra cómo replicar el trabajo de afinamiento en código Python. Puede usarlo para replicar o realizar cambios programáticos en el trabajo de afinamiento o para comprender mejor cómo afina Canvas el modelo. Para obtener más información sobre los cuadernos del modelo y cómo acceder a ellos, consulte Descarga de un modelo de cuaderno.

Para obtener más información sobre cómo interpretar la información de la pestaña Analizar del modelo fundacional afinado, consulte el tema Evaluación de modelos.

Tras analizar las pestañas Descripción general y Métricas avanzadas, también puede abrir la Tabla de clasificación de modelos, que muestra la lista de los modelos fundacionales entrenados durante la compilación. El modelo con la puntuación de pérdida más baja se considera el modelo con mejor rendimiento y se selecciona como Modelo predeterminado y su análisis se ve en la pestaña Analizar. Solo puede probar e implementar el modelo predeterminado. Para obtener más información acerca de la tabla de clasificación de modelos y cómo cambiar el modelo predeterminado, consulte Visualización de los candidatos del modelo en la tabla de clasificación de modelos.

Prueba de un modelo fundacional afinado en un chat

Después de analizar el rendimiento de un modelo fundacional afinado conviene probarlo o comparar sus respuestas con el modelo base. Puede probar un modelo fundacional afinado en un chat con la característica Generar, extraer y resumir contenido.

Inicie un chat con un modelo afinado eligiendo uno de los siguientes métodos:

- En la pestaña Analizar del modelo ajustado, elija Probar en modelos básicos Ready-to-use.
- En la página de Ready-to-use modelos de Canvas, elija Generar, extraer y resumir contenido. A continuación, elija Nuevo chat y seleccione la versión del modelo que desee probar.

El modelo se inicia en un chat y puede interactuar con él como con cualquier otro modelo fundacional. Puede añadir más modelos al chat y comparar sus resultados. Para obtener más información sobre la funcionalidad de los chats, consulte Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker.

Operacionalización de modelos fundacionales afinados

Después de afinar el modelo en Canvas, puede hacer lo siguiente:

- Registre el modelo en el Registro de SageMaker modelos para integrarlo en MLOps los procesos de su organización. Para obtener más información, consulte Registre una versión del modelo en el registro de modelos de IA SageMaker.
- Implemente el modelo en un punto final de SageMaker IA y envíe solicitudes al modelo desde su aplicación o sitio web para obtener predicciones (o inferencias). Para obtener más información, consulte Implementación de sus modelos en un punto de conexión.

> **Important**
>
> Solo puede registrar e implementar modelos de JumpStart base ajustados con precisión, no modelos basados en Amazon Bedrock.

Ready-to-use modelos

Con Ready-to-use los modelos de Amazon SageMaker Canvas, puede realizar predicciones sobre sus datos sin escribir una sola línea de código ni tener que crear un modelo; todo lo que tiene que traer son sus datos. Los Ready-to-use modelos utilizan modelos prediseñados para generar predicciones sin que tenga que invertir el tiempo, la experiencia o el costo necesarios para crear un modelo, y puede elegir entre una variedad de casos de uso que van desde la detección del lenguaje hasta el análisis de gastos.

Canvas se integra con AWS los servicios existentes, como Amazon Textract, Amazon Rekognition y Amazon Comprehend, para analizar sus datos y realizar predicciones o extraer información. Puede utilizar el poder predictivo de estos servicios desde la aplicación de Canvas para obtener predicciones de alta calidad para sus datos.

Canvas admite los siguientes tipos de modelos: Ready-to-use

Ready-to-use modelo	Description (Descripción)	Tipos de datos admitidos
Análisis de opiniones	Detecta opiniones en líneas de texto, que pueden ser positivas, negativas, neutras o mixtas. En la actualidad, solo puede realizar análisis	Texto sin formato o tabular (CSV, Parquet)

Ready-to-use modelo	Description (Descripción)	Tipos de datos admitidos
	de opiniones para textos en inglés.	
Extracción de entidades	Extraiga del texto entidades , que son objetos del mundo real, como personas, lugares y artículos comerciales, o unidades, como fechas y cantidades.	Texto sin formato o tabular (CSV, Parquet)
Detección de idioma	Determine el idioma dominante del texto, como el inglés, el francés o el alemán.	Texto sin formato o tabular (CSV, Parquet)
Detección de información personal	Detecte información personal que podría usarse para identificar a una persona, como direcciones, números de cuentas bancarias y números de teléfono, a partir del texto.	Texto sin formato o tabular (CSV, Parquet)
Detección de objetos en imágenes	Detecte objetos, conceptos , escenas y acciones en sus imágenes.	Imagen (JPG, PNG)
Detección de texto en imágenes	Detecte texto en sus imágenes:	Imagen (JPG, PNG)
Análisis de gastos	Extraiga información de las facturas y los recibos, como la fecha, el número, los precios de los artículos, el importe total y las condiciones de pago.	Documento (PDF, JPG, PNG, TIFF)

Ready-to-use modelo	Description (Descripción)	Tipos de datos admitidos
Análisis de documentos de identidad	Extraiga información de los pasaportes, licencias de conducir y otros documento s de identidad emitidos por el Gobierno de los EE. UU.	Documento (PDF, JPG, PNG, TIFF)
Análisis de documentos	Analice documentos y formularios para ver las relaciones entre el texto detectado.	Documento (PDF, JPG, PNG, TIFF)
Consultas de documentos	Extraiga información de documentos estructur ados, como recibos de pago, extractos bancarios, formularios W-2 y formulari os de solicitud de hipotecas mediante el planteamiento de preguntas en lenguaje natural.	Documento (PDF)

Introducción

Para empezar con Ready-to-use los modelos, revise la siguiente información.

Requisitos previos

Para usar Ready-to-use modelos en Canvas, debes activar los permisos de configuración de Ready-to-use los modelos de Canvas al configurar tu dominio de Amazon SageMaker AI. La configuración de Ready-to-use los modelos de Canvas adjunta la política de AmazonSageMakerCanvasAIServicesacceso a la función de ejecución de su usuario de Canvas AWS Identity and Access Management (IAM). Si tiene algún problema con la concesión de permisos, consulte el tema Solución de problemas relacionados con la concesión de permisos a través de la consola de SageMaker IA.

Si ya ha configurado un dominio, puede editar esa configuración y activar los permisos. Para obtener instrucciones sobre cómo editar la configuración del su dominio, consulte Edit domain settings. Al

editar la configuración de su dominio, vaya a la configuración de Canvas y active la opción Habilitar Ready-to-use modelos de Canvas.

(Opcional) Exclusión del almacenamiento de datos de los servicios de IA

Algunos servicios de AWS IA almacenan y utilizan tus datos para realizar mejoras en el servicio. Usted puede excluir el almacenamiento o el uso de su contenido para mejorar el servicio. Para obtener más información sobre cómo excluirse, consulte Políticas de exclusión de servicios de IA en la Guía del usuario de AWS Organizations .

¿Cómo usar Ready-to-use los modelos

Para empezar con Ready-to-use los modelos, haga lo siguiente:

1. (Opcional) Importe sus datos. Puede importar un conjunto de datos tabular, de imágenes o de documentos para generar predicciones por lotes, o un conjunto de datos de predicciones, con Ready-to-use modelos. Para empezar a importar un conjunto de datos, consulte Creación de un flujo de datos.
2. Genere predicciones. Puede generar predicciones individuales o por lotes con el Ready-to-use modelo que elija. Para empezar a hacer predicciones, consulte Predicciones para datos de texto.

Predicciones para datos de texto

En los siguientes procedimientos se describe cómo hacer predicciones tanto individuales como por lotes para conjuntos de datos de texto. Cada Ready-to-use modelo admite predicciones individuales y predicciones por lotes para su conjunto de datos. Una Predicción única sirve cuando solo necesita hacer una predicción. Por ejemplo, si tiene una imagen de la que desea extraer texto o un párrafo de texto en el que desea detectar el idioma dominante. Una Predicción por lotes sirve cuando quiere hacer predicciones para un conjunto de datos completo. Por ejemplo, puede tener un archivo CSV con valoraciones de clientes en las que querría analizar la opinión general de los clientes, o puedes tener archivos de imágenes en los que querría detectar objetos.

Puede usar estos procedimientos para los siguientes tipos de Ready-to-use modelos: análisis de sentimientos, extracción de entidades, detección de lenguaje y detección de información personal.

> **Note**
>
> Para el análisis de opiniones, solo puede utilizar textos en el idioma inglés.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única para Ready-to-use los modelos que aceptan datos de texto, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija eady-to-usemodelos R.
2. En la página de Ready-to-use modelos, elija el Ready-to-use modelo para su caso de uso. En el caso de los datos de texto, debe ser una de las siguientes opciones: análisis de opiniones, extracción de entidades, detección de idioma o detección de información personal.
3. En la página Ejecutar predicciones del Ready-to-use modelo elegido, elija Predicción única.
4. En Campo de texto, introduzca el texto para el que quiera obtener una predicción.
5. Seleccione Generar resultados de predicción para obtener su predicción.

En Resultados de la predicción en el lado derecho verá un análisis del texto, además de una puntuación de Confianza para cada resultado o etiqueta. Por ejemplo, si elige la detección de idioma e introduce un fragmento de texto en francés, es posible que obtenga una puntuación de confianza del 95 % en francés y trazas de otros idiomas, como el inglés, con una puntuación de confianza del 5 %.

En la siguiente captura de pantalla se muestran los resultados de una sola predicción mediante la detección del idioma, en la que el modelo está al 100 % seguro de que el pasaje está en inglés.



Predicciones por lotes

Para realizar predicciones por lotes para Ready-to-use los modelos que aceptan datos de texto, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija eady-to-usemodelos R.
2. En la página de Ready-to-use modelos, elija el Ready-to-use modelo para su caso de uso. En el caso de los datos de texto, debe ser una de las siguientes opciones: análisis de opiniones, extracción de entidades, detección de idioma o detección de información personal.
3. En la página Ejecutar predicciones del Ready-to-use modelo elegido, elija Predicción por lotes.
4. Elija Seleccionar conjunto de datos si ya ha importado su conjunto de datos. Si no es así, seleccione Importar un nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le guiará a lo largo del flujo de trabajo de importación de datos.
5. En la lista de conjuntos de datos disponibles, seleccione su conjunto de datos y elija Generar predicciones para obtener sus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede obtener una Vista previa de los datos del resultado. A continuación, puede elegir Descargar para descargar los resultados.

Predicciones para los datos de imágenes

En los siguientes procedimientos se describe cómo hacer predicciones tanto individuales como por lotes para conjuntos de datos de imágenes. Cada Ready-to-use modelo admite predicciones individuales y predicciones por lotes para su conjunto de datos. Una Predicción única sirve cuando solo necesita hacer una predicción. Por ejemplo, si tiene una imagen de la que desea extraer texto o un párrafo de texto en el que desea detectar el idioma dominante. Una Predicción por lotes sirve cuando quiere hacer predicciones para un conjunto de datos completo. Por ejemplo, puede tener un archivo CSV con valoraciones de clientes en las que querría analizar la opinión general de los clientes, o puedes tener archivos de imágenes en los que querría detectar objetos.

Puede utilizar estos procedimientos para los siguientes tipos de Ready-to-use modelos: imágenes de detección de objetos y detección de texto en imágenes.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única para Ready-to-use los modelos que aceptan datos de imagen, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija eady-to-usemodelos R.
2. En la página de Ready-to-use modelos, elija el Ready-to-use modelo para su caso de uso. En el caso de los datos de imágenes, debe ser una de las siguientes opciones: Imágenes de detección de objetos o Detección de texto en imágenes.
3. En la página Ejecutar predicciones del Ready-to-use modelo elegido, elija Predicción única.
4. Elija Cargar imagen.
5. Se le solicitará que seleccione una imagen para cargarla desde su equipo local. Seleccione la imagen de sus archivos locales y, a continuación, se generarán los resultados de la predicción.

En Resultados de la predicción en el lado derecho verá un análisis de la imagen, además de una puntuación de Confianza para cada objeto o texto detectados. Por ejemplo, si elige la detección de objetos en las imágenes, recibirá una lista de los objetos de la imagen junto con una puntuación de confianza que indica la certeza que tiene el modelo sobre que cada objeto se ha detectado con precisión, por ejemplo, un 93 %.

En la siguiente captura de pantalla se muestran los resultados de una sola predicción con la solución de detección de objetos en imágenes, en la que el modelo predice objetos como una torre de reloj o un autobús con un 100 % de confianza.



Predicciones por lotes

Para realizar predicciones por lotes para Ready-to-use los modelos que aceptan datos de imagen, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija eady-to-usemodelos R.
2. En la página de Ready-to-use modelos, elija el Ready-to-use modelo para su caso de uso. En el caso de los datos de imágenes, debe ser una de las siguientes opciones: Imágenes de detección de objetos o Detección de texto en imágenes.
3. En la página Ejecutar predicciones del Ready-to-use modelo elegido, elija Predicción por lotes.
4. Elija Seleccionar conjunto de datos si ya ha importado su conjunto de datos. Si no es así, seleccione Importar un nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le guiará a lo largo del flujo de trabajo de importación de datos.
5. En la lista de conjuntos de datos disponibles, seleccione su conjunto de datos y elija Generar predicciones para obtener sus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si selecciona el icono Más opciones ( ),

puede seleccionar Ver resultados de predicción para ver una vista previa de los datos del resultado. A continuación, puede elegir Descargar la predicción y descargar los resultados en un archivo CSV o ZIP.

Predicciones para datos de documentos

En los siguientes procedimientos se describe cómo hacer predicciones tanto individuales como por lotes para conjuntos de datos de documentos. Cada Ready-to-use modelo admite predicciones individuales y predicciones por lotes para su conjunto de datos. Una Predicción única sirve cuando solo necesita hacer una predicción. Por ejemplo, si tiene una imagen de la que desea extraer texto o un párrafo de texto en el que desea detectar el idioma dominante. Una Predicción por lotes sirve cuando quiere hacer predicciones para un conjunto de datos completo. Por ejemplo, puede tener un archivo CSV con valoraciones de clientes en las que querría analizar la opinión general de los clientes, o puedes tener archivos de imágenes en los que querría detectar objetos.

Puede utilizar estos procedimientos para los siguientes tipos de Ready-to-use modelos: análisis de gastos, análisis de documentos de identidad y análisis de documentos.

> **Note**
>
> Para las consultas de documentos, actualmente solo se admiten predicciones únicas.

Predicciones únicas

Para realizar una predicción única para Ready-to-use los modelos que aceptan datos de documentos, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija eady-to-usemodelos R.
2. En la página de Ready-to-use modelos, elija el Ready-to-use modelo para su caso de uso. En el caso de los datos de documentos, debe ser uno de los siguientes: análisis de gastos, análisis de documentos de identidad o análisis de documentos.
3. En la página Ejecutar predicciones del Ready-to-use modelo elegido, elija Predicción única.
4. Si su Ready-to-use modelo es un análisis de documentos de identidad o un análisis de documentos, complete las siguientes acciones. Si está realizando un análisis de gastos o consultas de documentos, omita este paso y vaya al paso 5 o al paso 6, respectivamente.

    a. Seleccione Cargar documento.

b. Se le solicitará que cargue un archivo PDF, JPG o PNG desde su equipo local. Seleccione el documento de sus archivos locales y, a continuación, se generarán los resultados de la predicción.

5. Si su Ready-to-use modelo es un análisis de gastos, haga lo siguiente:

   a. Seleccione Cargar factura o recibo.

   b. Se le solicitará que cargue un archivo PDF, JPG, PNG o TIFF desde su equipo local. Seleccione el documento de sus archivos locales y, a continuación, se generarán los resultados de la predicción.

6. Si su Ready-to-use modelo consiste en consultas de documentos, haga lo siguiente:

   a. Seleccione Cargar documento.

   b. Se le solicitará que cargue un archivo PDF desde su equipo local. Seleccione el documento de sus archivos locales. El PDF debe tener entre 1 y 100 páginas.

      > **Note**
      >
      > Si se encuentra en las regiones Asia-Pacífico (Seúl), Asia-Pacífico (Singapur), Asia-Pacífico (Sídney) o Europa (Fráncfort), el tamaño máximo del PDF para las consultas de documentos es de 20 páginas.

   c. En el panel lateral derecho, introduzca consultas para buscar información en el documento. El número de caracteres que puede tener una sola consulta es de 1 a 200. Puede agregar hasta 15 consultas a la vez.

   d. Seleccione Enviar consultas y, a continuación, se generarán los resultados con las respuestas a sus consultas. Se le facturará una vez por cada envío de consultas que realice.

En el panel derecho, en Resultados de la predicción, recibirá un análisis de su documento.

La siguiente información describe los resultados de cada tipo de solución:

- Para el análisis de gastos, los resultados se clasifican en Campos de resumen, que incluyen campos como el total de un recibo, y Campos de partidas, que incluyen campos como los elementos individuales de un recibo. Los campos identificados aparecen resaltados en la imagen del documento en el resultado.

- Para el análisis de los documentos de identidad, el resultado muestra los campos que identificó el Ready-to-use modelo, como el nombre y apellidos, la dirección o la fecha de nacimiento. Los campos identificados aparecen resaltados en la imagen del documento en el resultado.
- Para el análisis de documentos, los resultados se clasifican en texto sin formato, formularios, tablas y firmas. El texto sin formato incluye todo el texto extraído, mientras que los formularios, las tablas y las firmas solo incluyen la información del formulario que pertenezca a esas categorías. Por ejemplo, las tablas solo incluyen la información extraída de las tablas del documento. Los campos identificados aparecen resaltados en la imagen del documento en el resultado.
- Para las consultas de documentos, Canvas devuelve las respuestas a cada una de sus consultas. Puede abrir el menú desplegable de consultas para ver un resultado, junto con la puntuación de confianza de la predicción. Si Canvas encuentra varias respuestas en el documento, es posible que aparezca más de un resultado para cada consulta.

La siguiente captura de pantalla muestra los resultados de una sola predicción utilizando la solución de análisis de documentos.



Predicciones por lotes

Para realizar predicciones por lotes para Ready-to-use los modelos que aceptan datos de documentos, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación Canvas, elija eady-to-usemodelos R.
2. En la página de Ready-to-use modelos, elija el Ready-to-use modelo para su caso de uso. En el caso de los datos de imágenes, debe ser uno de los siguientes: análisis de gastos, análisis de documentos de identidad o análisis de documentos.
3. En la página Ejecutar predicciones del Ready-to-use modelo elegido, elija Predicción por lotes.
4. Elija Seleccionar conjunto de datos si ya ha importado su conjunto de datos. Si no es así, seleccione Importar un nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le guiará a lo largo del flujo de trabajo de importación de datos.
5. En la lista de conjuntos de datos disponibles, seleccione su conjunto de datos y elija Generar predicciones. Si su caso de uso es el análisis de documentos, continúe con el paso 6.
6. (Opcional) Si su caso de uso es el análisis de documentos, aparecerá otro cuadro de diálogo denominado Seleccione las características que desee incluir en la predicción por lotes. Puede seleccionar formularios, tablas y firmas para agrupar los resultados por esas características. A continuación, elija Generar predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede seleccionar Ver resultados de predicción para ver una vista previa de los datos del análisis de su documento.

La siguiente información describe los resultados de cada tipo de solución:

- Para el análisis de gastos, los resultados se clasifican en Campos de resumen, que incluyen campos como el total de un recibo, y Campos de partidas, que incluyen campos como los elementos individuales de un recibo. Los campos identificados aparecen resaltados en la imagen del documento en el resultado.
- Para el análisis de los documentos de identidad, la salida muestra los campos que identificó el Ready-to-use modelo, como el nombre y apellidos, la dirección o la fecha de nacimiento. Los campos identificados aparecen resaltados en la imagen del documento en el resultado.
- Para el análisis de documentos, los resultados se clasifican en texto sin formato, formularios, tablas y firmas. El texto sin formato incluye todo el texto extraído, mientras que los formularios, las tablas y las firmas solo incluyen la información del formulario que pertenezca a esas categorías. Por ejemplo, las tablas solo incluyen la información extraída de las tablas del documento. Los campos identificados aparecen resaltados en la imagen del documento en el resultado.

Tras obtener una vista previa de los resultados, puede seleccionar Descargar la predicción y descargar los resultados como un archivo ZIP.

Modelos personalizados

En Amazon SageMaker Canvas, puede entrenar modelos de aprendizaje automático personalizados que se adapten a sus datos y casos de uso específicos. Al entrenar un modelo personalizado con sus datos, puede capturar las características y tendencias que son específicas y más representativas de sus datos. Por ejemplo, es posible que desee crear un modelo de previsión de series temporales personalizado que se entrene con los datos de inventario de su almacén para administrar sus operaciones logísticas.

Canvas admite el entrenamiento de diversos tipos de modelos. Después de entrenar un modelo personalizado, puede evaluar el rendimiento y la exactitud del modelo. Una vez satisfecho con un modelo, puede hacer predicciones a partir de nuevos datos y también tiene la opción de compartir el modelo personalizado con los científicos de datos para analizarlo más a fondo o de implementarlo en un punto final alojado por SageMaker IA para realizar inferencias en tiempo real, todo ello desde la aplicación Canvas.

Puede entrenar un modelo personalizado de Canvas con los siguientes tipos de conjuntos de datos:

- Tabular (incluye datos numéricos, categóricos, de series temporales y de texto)
- Image

La siguiente tabla muestra los tipos de modelos personalizados que puede crear en Canvas, junto con los tipos de datos y los orígenes de datos compatibles.

Tipo de modelo	Ejemplo de caso de uso	Tipos de datos compatibles	Orígenes de datos admitidos
Predicción numérica	Predicción de los precios de la vivienda en función de características como la superficie	Numérico	Carga local, Amazon S3, conectores de SaaS

Tipo de modelo	Ejemplo de caso de uso	Tipos de datos compatibles	Orígenes de datos admitidos
Predicción de 2 categorías	Predecir si es probable que un cliente deje de confiar en su marca o no	Binario o categórico	Carga local, Amazon S3, conectores de SaaS
Predicción de 3 y más categorías	Predicción de los resultados de los pacientes tras ser dados de alta del hospital	Categórico	Carga local, Amazon S3, conectores de SaaS
Previsión de serie temporal	Predicción de su inventario para el próximo trimestre	Serie temporal	Carga local, Amazon S3, conectores de SaaS
Predicción de imágenes de etiqueta única	Predicción de los tipos de defectos de fabricación en imágenes	Imagen (JPG, PNG)	Carga local, Amazon S3
Predicción de texto multicategoría	Predicción de categorías de productos, como ropa, artículos electrónicos o artículos para el hogar, en función de las descripciones de los productos	Columna de origen: texto Columna de destino: binaria o categórica	Carga local, Amazon S3

Introducción

Para empezar a crear y generar predicciones a partir de un modelo personalizado, haga lo siguiente:

- Determine su caso de uso y el tipo de modelo que quiera crear. Para obtener más información acerca de los tipos de modelos personalizados, consulte Cómo funcionan los modelos

personalizados. Para obtener más información sobre los tipos de datos y orígenes compatibles con los modelos personalizados, consulte Importación de datos.

- Importe sus datos a Canvas. Puede crear un modelo personalizado con cualquier conjunto de datos tabular o de imágenes que cumpla con los requisitos de entrada. Para obtener más información acerca de los requisitos de entrada, consulte Creación de un conjunto de datos.

  Para obtener más información sobre los conjuntos de datos de muestra proporcionados por la SageMaker IA con los que puede experimentar, consulte. Conjuntos de datos de ejemplo en Canvas
- Cree de su modelo personalizado. Puede realizar una Compilación rápida para obtener su modelo y empezar a hacer predicciones con mayor rapidez, o puede realizar una Compilación estándar para obtener una mayor precisión.

  Para los tipos de modelos de previsión numéricos, categóricos y de series temporales, puede limpiar y preparar los datos con la característica Data Wrangler. En Data Wrangler, puede crear un flujo de datos y utilizar diversas técnicas de preparación de datos, como aplicar transformaciones avanzadas o unir conjuntos de datos. En el caso de los modelos de predicción de imágenes, puede Edición de un conjunto de datos de imágenes para actualizar las etiquetas o agregar y eliminar imágenes. Tenga en cuenta que no puede utilizar estas características para modelos de predicción de texto de varias categorías.
- Evalúe el rendimiento del modelo y determine en qué medida podría funcionar con datos del mundo real.
- Realice predicciones únicas o por lotes con su modelo.

Cómo funcionan los modelos personalizados

Utilice Amazon SageMaker Canvas para crear un modelo personalizado en el conjunto de datos que ha importado. Utilice el modelo que ha creado para hacer predicciones a partir de nuevos datos. SageMaker Canvas usa la información del conjunto de datos para crear hasta 250 modelos y elegir el que tenga el mejor rendimiento.

Al empezar a crear un modelo, Canvas recomienda automáticamente uno o más tipos de modelos. Los tipos de modelos se dividen en las siguientes categorías:

- Predicción numérica: esto se conoce como regresión en el machine learning. Utilice el tipo de modelo de predicción numérica cuando desee realizar predicciones para datos numéricos. Por

ejemplo, es posible que desee predecir el precio de las casas en función de características como la superficie de la casa.

- Predicción categórica: esto se conoce como clasificación en el machine learning. Cuando desee clasificar los datos en grupos, utilice los tipos de modelos de predicción categórica:
  - Predicción de 2 categorías: utilice el tipo de modelo de predicción de 2 categorías (también conocido como clasificación binaria en el machine learning) cuando tenga dos categorías que desee predecir para sus datos. Por ejemplo, es posible que desee determinar si es probable que un cliente se dé de baja.
  - Predicción de 3 categorías o más: utilice el tipo de modelo de predicción de 3 categorías o más (también conocido como clasificación multiclase en el machine learning) cuando desee predecir tres o más categorías a partir de sus datos. Por ejemplo, es posible que desee predecir el estado del préstamo de un cliente en función de características como los pagos anteriores.
- Previsión de series temporales: utilice previsiones de series temporales cuando desee realizar predicciones durante un período de tiempo. Por ejemplo, es posible que desee predecir la cantidad de artículos que venderá en el próximo trimestre. Para obtener información sobre las previsiones de series temporales, consulte Pronósticos de series temporales en Amazon SageMaker Canvas.
- Predicción de imágenes: utilice el tipo de modelo de predicción de imágenes de etiqueta única (también conocido como clasificación de imágenes de etiqueta única en el machine learning) cuando desee asignar etiquetas a las imágenes. Por ejemplo, es posible que desee clasificar diferentes tipos de defectos de fabricación en las imágenes de su producto.
- Predicción de texto: utilice el tipo de modelo de predicción de texto multicategoría (también conocido como clasificación de texto multiclase en el machine learning) cuando desee asignar etiquetas a pasajes de texto. Por ejemplo, es posible que tenga un conjunto de datos de reseñas de clientes sobre un producto y quiera determinar si a los clientes les gustó o no el producto. Puede hacer que su modelo prediga si un pasaje de texto determinado es `Positive`, `Negative` o `Neutral`.

Para ver una tabla de los tipos de datos de entrada admitidos para cada tipo de modelo, consulte Modelos personalizados.

Para cada modelo de datos tabulares que cree (que incluye modelos numéricos, categóricos, de previsión de series temporales y de predicción de texto), debe elegir la Columna de destino. La Columna de destino es la columna que contiene la información que quiera predecir. Por ejemplo, si está creando un modelo para predecir si las personas han cancelado sus suscripciones, la Columna

de destino contiene puntos de datos que indican `yes` o `no` en relación con el estado de cancelación de una persona.

En el caso de los modelos de predicción de imágenes, se crea el modelo con un conjunto de datos de imágenes a las que se les han asignado etiquetas. Para las imágenes sin etiquetas que proporcione, el modelo predice una etiqueta. Por ejemplo, si está creando un modelo para predecir si una imagen es de un gato o un perro, debe proporcionar imágenes etiquetadas como gatos o perros al crear el modelo. A continuación, el modelo puede aceptar imágenes sin etiquetar y predecirlas como gatos o perros.

Qué ocurre cuando se crea un modelo

Para crear su modelo, puede elegir entre una compilación rápida o una compilación estándar. La compilación rápida tiene un tiempo de compilación más corto, pero la compilación estándar generalmente tiene una precisión mayor.

Para los modelos de previsión tabulares y de series temporales, Canvas utiliza reducción del muestreo para reducir el tamaño de los conjuntos de datos de más de 5 GB o 30 GB, respectivamente. Canvas reduce el muestreo con el método de muestreo estratificado. La siguiente tabla presenta el tamaño de la muestra reducida por tipo de modelo. Para controlar el proceso de muestreo, puede utilizar Data Wrangler en Canvas para muestrear utilizando la técnica de muestreo que prefiera. En el caso de los datos de series temporales, puede volver a muestrear para agregar puntos de datos. Para obtener más información sobre el muestreo, consulte Muestreo. Para obtener más información sobre el remuestreo de datos de series temporales, consulte Remuestreo de datos de series temporales.

Si realiza una Compilación rápida a partir de un conjunto de datos con más de 50 000 filas, Canvas muestreará los datos hasta 50 000 filas para reducir el tiempo de entrenamiento del modelo.

La siguiente tabla resume las características clave del proceso de compilación de modelos, incluidos los tiempos de compilación medios de cada modelo y tipo de compilación, el tamaño de la muestra reducida al compilar modelos con conjuntos de datos de gran tamaño y la cantidad mínima y máxima de puntos de datos que debe tener para cada tipo de compilación.

Límite	Predicción numérica y categórica	Previsión de serie temporal	Predicción de imágenes	Predicción de texto
Tiempo de compilación rápida	De 2 a 20 minutos	De 2 a 20 minutos	De 3 a 15 minutos	De 3 a 15 minutos
Tiempo de compilación estándar	De 2 a 4 horas	De 2 a 4 horas	De 2 a 5 horas	De 2 a 5 horas
Tamaño de la muestra reducida (tamaño de un conjunto de datos grande después de que Canvas reduzca la muestra)	5 GB	30 GB	N/A	N/A
Número mínimo de entradas (filas) para compilaciones rápidas	2 categorías: 500 filas Más de 3 categorías, numéricos , serie temporal: N/A	N/A	N/A	N/A
Número mínimo de entradas (filas, imágenes o documento s) para las compilaciones estándares	250	50	50	N/A
Número máximo de entradas (filas, imágenes o documento s) para las compilaciones rápidas	N/A	N/A	5000	7500
Número máximo de entradas (filas, imágenes o documento	N/A	150.000	180,000	N/A

Límite	Predicción numérica y categórica	Previsión de serie temporal	Predicción de imágenes	Predicción de texto
s) para las compilaciones estándares				
Número máximo de columnas.	1 000	1 000	N/A	N/A

Canvas predice los valores utilizando la información del resto del conjunto de datos, según el tipo de modelo:

- Para la predicción categórica, Canvas coloca cada fila en una de las categorías enumeradas en la Columna de destino.
- Para la predicción numérica, Canvas utiliza la información del conjunto de datos para predecir los valores numéricos de la Columna de destino.
- Para la previsión de series temporales, Canvas utiliza datos históricos para predecir los valores de la Columna de destino en el futuro.
- Para la predicción de imágenes, Canvas utiliza imágenes a las que se les han asignado etiquetas para predecir las etiquetas de las imágenes sin etiquetar.
- Para la predicción de texto, Canvas analiza los datos de texto a los que se les han asignado etiquetas para predecir las etiquetas de los pasajes de texto sin etiquetar.

Características adicionales que le ayudarán a crear su modelo

Antes de compilar el modelo, puede usar Data Wrangler en Canvas para preparar los datos con más de 300 transformaciones y operadores integrados. Data Wrangler admite transformaciones para conjuntos de datos tabulares y de imágenes. Además, puede conectarse a orígenes de datos fuera de Canvas, crear trabajos para aplicar transformaciones a todo el conjunto de datos y exportar datos completamente preparados y limpios para usarlos en flujos de trabajo de ML fuera de Canvas. Para obtener más información, consulte Preparación de datos.

Para ver visualizaciones y análisis a fin de explorar los datos y determinar qué características se incluyen en el modelo, puede utilizar los análisis integrados de Data Wrangler. También puede acceder a un informe de información y calidad de los datos que destaca los posibles problemas del conjunto de datos y proporciona recomendaciones sobre cómo solucionarlos. Para obtener más información, consulte Realización de análisis de datos exploratorio (EDA).

Además de la funcionalidad más avanzada de preparación y exploración de datos que ofrece Data Wrangler, Canvas ofrece características básicas que puede utilizar:

- Para filtrar los datos y acceder a un conjunto de transformaciones de datos básicas, consulte Preparación de datos para la creación de modelos.
- Para acceder a visualizaciones y análisis sencillos para explorar características, consulte Exploración y análisis de datos.
- Para obtener más información sobre características adicionales, como la vista previa del modelo, la validación del conjunto de datos y el cambio del tamaño de la muestra aleatoria utilizada para crear el modelo, consulte Vista previa del modelo.

En el caso de los conjuntos de datos tabulares con varias columnas (como los conjuntos de datos para crear tipos de modelos de previsión categóricos, numéricos o de series temporales), es posible que tenga filas en las que falten puntos de datos. Mientras Canvas crea el modelo, agrega automáticamente los valores faltantes. Canvas usa los valores de su conjunto de datos para realizar una aproximación matemática de los valores faltantes. Para obtener la máxima precisión del modelo, le recomendamos agregar los datos que faltan si puede encontrarlos. Tenga en cuenta que la característica de datos faltantes no es compatible con los modelos de predicción de texto o de imagen.

Introducción

Para empezar a compilar un modelo personalizado, consulte Creación de un modelo y siga el procedimiento correspondiente al tipo de modelo que desee crear.

Vista previa del modelo

> **Note**
>
> La siguiente funcionalidad solo está disponible para los modelos personalizados creados con conjuntos de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de varias categorías.

SageMaker Canvas le proporciona una herramienta para obtener una vista previa de su modelo antes de comenzar a construir. Proporciona una puntuación de exactitud estimada y también brinda una idea preliminar de cómo podría afectar cada columna al modelo.

Para obtener una vista previa de la puntuación del modelo, cuando esté en la pestaña Compilar del modelo, elija Vista previa del modelo.

La vista previa del modelo genera una predicción de Exactitud estimada de la eficacia con la que el modelo podría analizar los datos. La precisión de una Compilación rápida o una Compilación estándar representa el rendimiento del modelo con datos reales y, por lo general, es superior a la Precisión estimada.

La vista previa del modelo también proporciona puntuaciones de Impacto de columnas, que pueden indicar la importancia de cada columna en las predicciones del modelo.

La siguiente captura de pantalla muestra una vista previa del modelo en la aplicación de Canvas.



Amazon SageMaker Canvas gestiona automáticamente los valores que faltan en el conjunto de datos mientras crea el modelo. Infiere los valores faltantes mediante el uso de valores adyacentes que están presentes en el conjunto de datos.

Si está satisfecho con la vista previa del modelo y desea continuar con la compilación de un modelo, consulte Creación de un modelo.

Validación de datos

Antes de crear el modelo, SageMaker Canvas comprueba el conjunto de datos para detectar problemas que puedan provocar un error en la compilación. Si SageMaker Canvas encuentra algún problema, te avisará en la página de compilación antes de que intentes crear un modelo.

Puede elegir Validar datos para ver una lista de los problemas de su conjunto de datos. Luego, puede usar las funciones de preparación de datos de SageMaker Canvas Data Wrangler, o sus propias herramientas, para corregir su conjunto de datos antes de comenzar una compilación. Si no soluciona los problemas del conjunto de datos, la compilación fallará.

Si realiza cambios en su conjunto de datos para solucionar los problemas, tendrá la opción de volver a validarlo antes de intentar compilarlo. Se recomienda volver a validar el conjunto de datos antes de compilarlo.

La siguiente tabla muestra los problemas que SageMaker Canvas comprueba en tu conjunto de datos y cómo resolverlos.

Problema	Resolución
El tipo de modelo de sus datos es incorrecto	Pruebe con otro tipo de modelo o utilice un conjunto de datos diferente.
Faltan valores en la columna de destino	Reemplace los valores faltantes, elimine filas con valores faltantes o use un conjunto de datos diferente.
Hay demasiadas etiquetas únicas en la columna de destino	Compruebe que ha utilizado la columna correcta para la columna de destino o utilice un conjunto de datos diferente.
Hay demasiados valores no numéricos en la columna de destino	Elija una columna de destino diferente, seleccione otro tipo de modelo o utilice un conjunto de datos diferente.
Uno o más nombres de columnas contienen guiones bajos dobles	Cambie el nombre de las columnas para eliminar los guiones bajos dobles e inténtelo de nuevo.
Ninguna de las filas del conjunto de datos está completa	Reemplace los valores faltantes o use un conjunto de datos diferente.
Demasiadas etiquetas únicas para el número de filas de los datos	Compruebe que esté usando la columna de destino correcta, aumente el número de filas

Problema	Resolución
	de su conjunto de datos, consolide etiquetas similares o use un conjunto de datos diferente.

Muestra aleatoria

SageMaker Canvas utiliza el método de muestreo aleatorio para muestrear su conjunto de datos. El método de muestreo aleatorio significa que cada fila tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para la muestra. Puede elegir una columna en la vista previa para obtener un resumen de las estadísticas de la muestra aleatoria, como la media y la moda.

De forma predeterminada, SageMaker Canvas usa un tamaño de muestra aleatorio de 20 000 filas de su conjunto de datos para conjuntos de datos con más de 20 000 filas. Para conjuntos de datos de menos de 20 000 filas, el tamaño de muestra predeterminado es el número de filas del conjunto de datos. Puede aumentar o disminuir el tamaño de la muestra seleccionando Muestra aleatoria en la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas. Puede utilizar el control deslizante para seleccionar el tamaño de muestra que desee y, a continuación, seleccionar Actualizar para cambiar el tamaño de la muestra. El tamaño máximo de muestra que puede elegir para un conjunto de datos es de 40 000 filas y el tamaño mínimo de muestra es de 500 filas. Si elige un tamaño de muestra grande, es posible que la vista previa del conjunto de datos y las estadísticas del resumen tarden unos minutos en volver a cargarse.

La página de Compilación muestra una vista previa de 100 filas del conjunto de datos. Si el tamaño de la muestra es del mismo tamaño que el conjunto de datos, la vista previa utiliza las 100 primeras filas del conjunto de datos. De lo contrario, la vista previa usa las 100 primeras filas de la muestra aleatoria.

Creación de un modelo

En las secciones siguientes se muestra cómo crear un modelo para cada uno de los principales tipos de modelos personalizados.

- Para crear modelos de predicción numérica, predicción de 2 categorías o de 3 categorías o más, consulte Creación de un modelo de predicción numérica o categórica personalizado.
- Para crear modelos de predicción de imágenes de etiqueta única, consulte Creación de un modelo de predicción de imágenes personalizado.

- Para crear modelos de predicción de texto de varias categorías, consulte Creación de un modelo de predicción de texto personalizado.
- Para crear modelos de previsión de series temporales, consulte Compilación de un modelo de previsión de series temporales.

> **Note**
>
> Si encuentra un error durante el análisis posterior a la creación que le indique que debe aumentar la cuota de instancias `ml.m5.2xlarge`, consulte Solicitar un aumento de cuota.

Creación de un modelo de predicción numérica o categórica personalizado

Los modelos de predicción numérica y categórica admiten compilaciones rápidas y compilaciones estándar.

Para crear un modelo de predicción numérica o categórica, utilice el siguiente procedimiento:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija Nuevo modelo.
4. En el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo haga lo siguiente:
    a. Escriba un nombre en el campo Nombre de modelo.
    b. Seleccione el tipo de problema de Análisis predictivo.
    c. Seleccione Crear.
5. En Seleccionar conjunto de datos, seleccione su conjunto de datos de la lista de conjuntos de datos. Si aún no ha importado sus datos, elija Importar para seguir el flujo de trabajo de importación de datos.
6. Cuando tenga todo listo para comenzar a crear el modelo, elija Seleccionar conjunto de datos.
7. En la pestaña Compilación, en la lista desplegable de la Columna de destino, seleccione el objetivo del modelo que desee predecir.
8. En Tipo de modelo, Canvas detecta automáticamente el tipo de problema. Si desea cambiar el tipo o establecer ajustes avanzados del modelo, elija Configurar modelo.

    Cuando se abra el cuadro de diálogo Configurar modelo, haga lo siguiente:

a. En Tipo de modelo, elija el tipo de modelo que desee crear.

b. Después de elegir el tipo de modelo, hay una Configuración avanzada adicional. Para obtener más información sobre cada uno de los ajustes avanzados, consulte Configuraciones avanzadas de compilación de modelos. Para realizar la configuración avanzada, haga lo siguiente:

   i. (Opcional) En el menú desplegable Métrica objetiva, seleccione la métrica que desee que Canvas optimice al crear su modelo. Si no selecciona una métrica, Canvas elegirá una por defecto. Para ver descripciones de métricas disponibles, consulte Referencia de métricas.

   ii. En Método de entrenamiento, elija el modo de optimización Automático, Ensamblaje u Optimización de hiperparámetros (HPO).

   iii. En Algoritmos, seleccione los algoritmos que desee incluir en la compilación de candidatos del modelo.

   iv. En División de datos especifique porcentajes sobre cómo dividir los datos entre el Conjunto de entrenamiento y el Conjunto de validación. El conjunto de entrenamiento se usa para compilar el modelo, mientras que el conjunto de validación se usa para probar la exactitud de los candidatos del modelo.

   v. En Máximo de candidatos y tiempo de ejecución, haga lo siguiente:

      A. Establezca el valor Máximo de candidatos o el número máximo de candidatos del modelo que Canvas puede generar. Tenga en cuenta que Máximo de candidatos solo está disponible en el modo HPO.

      B. Establezca los valores de horas y minutos en Tiempo de ejecución máximo de trabajos o la cantidad máxima de tiempo que Canvas puede dedicar a compilar el modelo. Transcurrido el tiempo máximo, Canvas deja de compilar y selecciona el mejor candidato del modelo.

c. Después de realizar la configuración avanzada, seleccione Guardar.

9. Seleccione o deseleccione las columnas de sus datos para incluirlas o eliminarlas de la compilación.

> **Note**
>
> Si realiza predicciones por lotes con su modelo después de crearlo, Canvas agrega columnas eliminadas a los resultados de sus predicciones. Sin embargo, Canvas no

agrega las columnas eliminadas a sus predicciones por lotes para los modelos de series temporales.

10. (Opcional) Utilice las herramientas de visualización y análisis que proporciona Canvas para visualizar sus datos y determinar qué características podría querer incluir en su modelo. Para obtener información, consulte Exploración y análisis de sus datos.
11. (Opcional) Utilice las transformaciones de datos para limpiar, transformar y preparar los datos para la creación de modelos. Para obtener más información, consulte Preparación de los datos con transformaciones avanzadas. Para ver y eliminar las transformaciones, seleccione Receta de modelo para abrir el panel lateral Receta de modelo.
12. (Opcional) Para ver características adicionales, como obtener una vista previa de la precisión del modelo, validar el conjunto de datos y cambiar el tamaño de la muestra aleatoria que Canvas toma del conjunto de datos, consulte Vista previa del modelo.
13. Tras revisar los datos y realizar cualquier cambio en el conjunto de datos, elija Compilación rápida o Compilación estándar para empezar a crear el modelo. La siguiente captura de pantalla muestra la página de Compilación y las opciones de compilación rápida y compilación estándar.



Cuando el modelo comience la compilación, puede salir de la página. Cuando el modelo aparezca como Listo en la página Mis modelos, estará listo para el análisis y las predicciones.

Creación de un modelo de predicción de imágenes personalizado

Los modelos de predicción de imágenes de etiqueta única admiten compilaciones rápidas y compilaciones estándar.

Para crear un modelo de predicción de imágenes de etiqueta única, utilice el siguiente procedimiento:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija Nuevo modelo.
4. En el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo haga lo siguiente:
    a. Escriba un nombre en el campo Nombre de modelo.
    b. Seleccione el tipo de problema de Análisis de imágenes.
    c. Seleccione Crear.
5. En Seleccionar conjunto de datos, seleccione su conjunto de datos de la lista de conjuntos de datos. Si aún no ha importado sus datos, elija Importar para seguir el flujo de trabajo de importación de datos.
6. Cuando tenga todo listo para comenzar a crear el modelo, elija Seleccionar conjunto de datos.
7. En la pestaña Crear, verá la Distribución de etiquetas de las imágenes de su conjunto de datos. El Tipo de modelo está configurado como Predicción de imágenes de etiqueta única.
8. En esta página, puede obtener una vista previa de las imágenes y editar el conjunto de datos. Si tiene alguna imagen sin etiquetar, seleccione Editar conjunto de datos y Asignación de etiquetas a las imágenes sin etiquetar. También puede realizar otras tareas al mismo tiempo que realiza la acción Edición de un conjunto de datos de imágenes, como cambiar el nombre de las etiquetas y agregar imágenes al conjunto de datos.
9. Tras revisar los datos y realizar cualquier cambio en el conjunto de datos, elija Compilación rápida o Compilación estándar para empezar a crear el modelo. La siguiente captura de pantalla muestra la página de Compilación de un modelo de predicción de imágenes que está listo para ser creado.



Cuando el modelo comience la compilación, puede salir de la página. Cuando el modelo aparezca como Listo en la página Mis modelos, estará listo para el análisis y las predicciones.

Creación de un modelo de predicción de texto personalizado

Los modelos de predicción de texto multicategoría admiten compilaciones rápidas y compilaciones estándar.

Para crear un modelo de predicción de texto, utilice el siguiente procedimiento:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija Nuevo modelo.
4. En el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo haga lo siguiente:

    a. Escriba un nombre en el campo Nombre de modelo.

    b. Seleccione el tipo de problema de Análisis de texto.

    c. Seleccione Crear.
5. En Seleccionar conjunto de datos, seleccione su conjunto de datos de la lista de conjuntos de datos. Si aún no ha importado sus datos, elija Importar para seguir el flujo de trabajo de importación de datos.

6. Cuando tenga todo listo para comenzar a crear el modelo, elija Seleccionar conjunto de datos.
7. En la pestaña Compilación, en la lista desplegable de la Columna de destino, seleccione el objetivo del modelo que desee predecir. La columna de destino debe tener un tipo de datos binario o categórico y debe haber al menos 25 entradas (o filas de datos) para cada etiqueta única de la columna de destino.
8. Para el Tipo de modelo, confirme que el tipo de modelo se establece automáticamente en Predicción de texto multicategoría.
9. Para la columna de entrenamiento, seleccione la columna de origen de datos de texto. Esta debe ser la columna que contenga el texto que quiera analizar.
10. Elija Compilación rápida o Compilación estándar para empezar a construir el modelo. La siguiente captura de pantalla muestra la página de Compilación de un modelo de predicción de texto que está listo para ser creado.



Cuando el modelo comience la compilación, puede salir de la página. Cuando el modelo aparezca como Listo en la página Mis modelos, estará listo para el análisis y las predicciones.

Compilación de un modelo de previsión de series temporales

Los modelos de previsión de series temporales admiten Compilaciones rápidas y Compilaciones estándar.

Siga este procedimiento para realizar una previsión de series temporales.

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija Nuevo modelo.
4. En el cuadro de diálogo Crear nuevo modelo haga lo siguiente:
    a. Escriba un nombre en el campo Nombre de modelo.
    b. Seleccione el tipo de problema Previsión de series temporales.
    c. Seleccione Crear.
5. En Seleccionar conjunto de datos, seleccione su conjunto de datos de la lista de conjuntos de datos. Si aún no ha importado sus datos, elija Importar para seguir el flujo de trabajo de importación de datos.
6. Cuando tenga todo listo para comenzar a crear el modelo, elija Seleccionar conjunto de datos.
7. En la pestaña Compilación, en la lista desplegable de la Columna de destino, seleccione el objetivo del modelo que desee predecir.
8. En la sección Tipo de modelo, elija Configurar modelo.
9. Se abre el cuadro Configurar modelo. En la sección Configuración de series temporales, rellene los siguientes campos:
    a. En Columna de ID de elemento, elija una columna del conjunto de datos que identifique de forma única cada fila. La columna debe tener un tipo de datos de `Text`.
    b. (Opcional) En Columna de grupo, elija una o más columnas categóricas (con un tipo de datos de `Text`) que desee usar para agrupar valores de previsión.
    c. En Columna de marca de tiempo, seleccione la columna con marcas de tiempo (en formato de fecha y hora). Para obtener más información sobre los formatos de fecha y hora aceptados, consulte Pronósticos de series temporales en Amazon SageMaker Canvas.
    d. En el campo Duración de la previsión, introduzca el período de tiempo para el que desea prever valores. Canvas detecta automáticamente las unidades de tiempo de los datos.
    e. (Opcional) Active el conmutador Usar calendario de días festivos para seleccionar un calendario de días festivos de varios países y aumentar la precisión de sus previsiones con datos de días festivos.

10. En el cuadro Configurar modelo hay ajustes adicionales en la sección Avanzado. Para obtener más información sobre cada uno de los ajustes avanzados, consulte Configuraciones avanzadas de compilación de modelos. Para realizar la configuración Avanzada, haga lo siguiente:

    a. En el menú desplegable Métrica objetiva, seleccione la métrica que desee que Canvas optimice al crear su modelo. Si no selecciona una métrica, Canvas elegirá una por defecto. Para ver descripciones de métricas disponibles, consulte Referencia de métricas.

    b. Si está ejecutando una compilación estándar, verá la sección Algoritmos. Esta sección sirve para seleccionar los algoritmos de previsión de series temporales que desea utilizar para compilar el modelo. Puede seleccionar un subconjunto de los algoritmos disponibles o puede seleccionarlos todos si no está seguro de cuáles probar.

       Al ejecutar la compilación estándar, Canvas crea un modelo de conjunto que combina todos los algoritmos para optimizar la exactitud de la predicción.

       > **Note**
       >
       > Si está ejecutando una compilación rápida, Canvas utiliza un único algoritmo de aprendizaje basado en árboles para entrenar el modelo y no tiene que seleccionar ningún algoritmo.

    c. En Cuantiles de previsión, introduzca hasta 5 valores de cuantiles separados por comas para especificar los límites superior e inferior de la previsión.

    d. Después de realizar la configuración Avanzada, seleccione Guardar.

11. Seleccione o deseleccione las columnas de sus datos para incluirlas o eliminarlas de la compilación.

    > **Note**
    >
    > Si realiza predicciones por lotes con su modelo después de crearlo, Canvas agrega columnas eliminadas a los resultados de sus predicciones. Sin embargo, Canvas no agrega las columnas eliminadas a sus predicciones por lotes para los modelos de series temporales.

12. (Opcional) Utilice las herramientas de visualización y análisis que proporciona Canvas para visualizar sus datos y determinar qué características podría querer incluir en su modelo. Para obtener información, consulte Exploración y análisis de sus datos.

13. (Opcional) Utilice las transformaciones de datos para limpiar, transformar y preparar los datos para la creación de modelos. Para obtener más información, consulte Preparación de los datos con transformaciones avanzadas. Para ver y eliminar las transformaciones, seleccione Receta de modelo para abrir el panel lateral Receta de modelo.
14. (Opcional) Para ver características adicionales, como obtener una vista previa de la precisión del modelo, validar el conjunto de datos y cambiar el tamaño de la muestra aleatoria que Canvas toma del conjunto de datos, consulte Vista previa del modelo.
15. Tras revisar los datos y realizar cualquier cambio en el conjunto de datos, elija Compilación rápida o Compilación estándar para empezar a crear el modelo.

Cuando el modelo comience la compilación, puede salir de la página. Cuando el modelo aparezca como Listo en la página Mis modelos, estará listo para el análisis y las predicciones.

Configuraciones avanzadas de compilación de modelos

Amazon SageMaker Canvas admite varios ajustes avanzados que puede configurar al crear un modelo. En la siguiente página se enumeran todos los ajustes avanzados junto con información adicional sobre sus opciones y configuraciones.

> **Note**
>
> Actualmente, las siguientes configuraciones avanzadas solo se admiten para tipos de modelos de previsión numéricos, categóricos y de series temporales.

Configuración avanzada de modelos de predicción numéricos y categóricos

Canvas admite la siguiente configuración avanzada para tipos de modelos de predicción numéricos y categóricos.

Métrica objetiva

La métrica objetiva es la métrica que desea que Canvas optimice al compilar el modelo. Si no selecciona una métrica, Canvas elegirá una por defecto. Para ver descripciones de métricas disponibles, consulte Referencia de métricas.

Método de entrenamiento

Canvas puede seleccionar automáticamente el método de entrenamiento en función del tamaño del conjunto de datos, aunque también puede seleccionarlo usted manualmente. Puede elegir entre los siguientes métodos de entrenamiento:

- Ensamblaje: la SageMaker IA aprovecha la AutoGluon biblioteca para entrenar varios modelos básicos. Para encontrar la mejor combinación para su conjunto de datos, el modo de ensamblaje ejecuta 5-10 pruebas con diferentes ajustes de modelo y metaparámetro. A continuación, estos modelos se combinan mediante un método de conjuntos apilados para crear un modelo predictivo óptimo. Para obtener una lista de los algoritmos que admite el modo de conjunto para datos tabulares, consulte la siguiente sección de Algoritmos.
- Optimización de hiperparámetros (HPO): la SageMaker IA encuentra la mejor versión de un modelo ajustando los hiperparámetros mediante la optimización bayesiana o la optimización de multifidelidad mientras ejecuta tareas de entrenamiento en el conjunto de datos. El modo HPO selecciona los algoritmos que son más relevantes para el conjunto de datos y selecciona el mejor rango de hiperparámetros para ajustar los modelos. Para ajustar sus modelos, el modo HPO ejecuta hasta 100 pruebas (predeterminado) para encontrar la configuración de hiperparámetros óptima dentro del rango seleccionado. Si el tamaño del conjunto de datos es inferior a 100 MB, la IA utiliza la optimización bayesiana. SageMaker SageMaker La IA elige la optimización de fidelidad múltiple si el conjunto de datos tiene más de 100 MB.

  Para obtener una lista de los algoritmos que admite el modo HPO para datos tabulares, consulte la siguiente sección de Algoritmos.
- Automático: la SageMaker IA elige automáticamente el modo de ensamblaje o el modo HPO en función del tamaño del conjunto de datos. Si su conjunto de datos es superior a 100 MB, SageMaker AI elige el modo HPO. De lo contrario, elige el modo de ensamblaje.

Algoritmos

En el modo Ensamblaje, Canvas admite los siguientes algoritmos de machine learning:

- LightGBM: un marco optimizado que utiliza algoritmos basados en árboles con potenciación por gradiente. Este algoritmo utiliza árboles que crecen en amplitud, en lugar de en profundidad, y está altamente optimizado para la velocidad.
- CatBoost— Un marco que utiliza algoritmos basados en árboles con aumento de gradiente. Optimizado para la gestión de variables categóricas.

- XGBoost— Un marco que utiliza algoritmos basados en árboles con un aumento de gradiente que aumenta en profundidad, en lugar de en amplitud.
- Random Forest: algoritmo basado en árboles que utiliza varios árboles de decisión en submuestras aleatorias de los datos y las reemplaza. Los árboles se dividen en nodos óptimos en cada nivel. Las decisiones de cada árbol se promedian para evitar el sobreajuste y mejorar las predicciones.
- Extra Trees: un algoritmo basado en árboles que utiliza varios árboles de decisión en todo el conjunto de datos. Los árboles se dividen aleatoriamente en cada nivel. Las decisiones de cada árbol se promedian para evitar el sobreajuste y mejorar las predicciones. Extra Trees añade un grado de asignación al azar en comparación con el algoritmo Random Forest.
- Linear Models: un marco que utiliza una ecuación lineal para modelar la relación entre dos variables en los datos observados.
- Neural network torch: un modelo de red neuronal que se implementa con Pytorch.
- Neural network fast.ai: un modelo de red neuronal que se implementa con fast.ai.

En Modo HPO, Canvas admite los siguientes algoritmos de machine learning:

- XGBoost— Un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir con precisión una variable objetivo mediante la combinación de un conjunto de estimaciones de un conjunto de modelos más simples y débiles.
- Algoritmo de aprendizaje profundo: un perceptrón multicapa (MLP) y una red neuronal artificial de retroalimentación. Este algoritmo puede procesar datos que no se pueden separar linealmente.

División de datos

Tiene la opción de especificar cómo quiere dividir el conjunto de datos entre el conjunto de entrenamiento (la parte del conjunto de datos que se utiliza para compilar el modelo) y el conjunto de validación (la parte del conjunto de datos que se utiliza para verificar la exactitud del modelo). Por ejemplo, una proporción de división común es 80 % de entrenamiento y 20 % de validación, donde el 80 % de los datos se utilizan para compilar el modelo y el 20 % se reserva para medir el rendimiento del modelo. Si no especifica una proporción personalizada, Canvas divide el conjunto de datos automáticamente.

Candidatos máximos

> **Note**
>
> Esta característica solo está disponible en el modo de entrenamiento HPO.

Puede especificar el número máximo de candidatos del modelo que Canvas genera al compilar el modelo. Recomendamos que utilice el número predeterminado de candidatos, que es 100, para crear los modelos más precisos. El número máximo que puede especificar es 250. La reducción del número de candidatos del modelo puede afectar a la exactitud del modelo.

Tiempo de ejecución máximo de trabajos

Puede especificar el tiempo de ejecución máximo de los trabajos o la cantidad máxima de tiempo que Canvas dedica a compilar el modelo. Una vez transcurrido el límite de tiempo, Canvas deja de compilar y selecciona el mejor candidato del modelo.

El tiempo máximo que puede especificar es de 720 horas. Le recomendamos encarecidamente que mantenga el tiempo máximo de ejecución del trabajo en más de 30 minutos para garantizar que Canvas tenga tiempo suficiente para generar candidatos del modelo y terminar de compilar el modelo.

Configuración avanzada del modelo de previsión de series temporales

Para los modelos de previsión de series temporales, Canvas admite la métrica Objetivo, que se detalla en la sección anterior.

Los modelos de previsión de series temporales también admiten la siguiente configuración avanzada:

Selección de algoritmos

Cuando compila un modelo de previsión de series temporales, Canvas utiliza un ensamblaje (o una combinación) de algoritmos estadísticos y de machine learning para ofrecer previsiones de series temporales de gran precisión. De forma predeterminada, Canvas selecciona la combinación óptima de todos los algoritmos disponibles en función de la serie temporal del conjunto de datos. Sin embargo, tiene la opción de especificar uno o más algoritmos para usarlos en el modelo de previsión. En este caso, Canvas determina la mejor combinación utilizando solo los algoritmos seleccionados. Si no está seguro de qué algoritmo seleccionar para entrenar el modelo, le recomendamos que elija todos los algoritmos disponibles.

> **Note**
>
> La selección de algoritmos solo se admite en compilaciones estándar. Si no seleccionas ningún algoritmo en la configuración avanzada, de forma predeterminada, la SageMaker IA ejecuta una compilación rápida y entrena a los candidatos del modelo mediante un único algoritmo de aprendizaje basado en árboles. Para obtener más información acerca de la diferencia entre compilaciones rápidas y compilaciones estándar, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados.

Canvas admite los siguientes algoritmos de previsión de series temporales:

- Media móvil integrada autorregresiva (ARIMA): modelo estocástico simple de series temporales que utiliza el análisis estadístico para interpretar los datos y hacer predicciones futuras. Este algoritmo resulta útil para conjuntos de datos simples con menos de 100 series temporales.
- Red neuronal convolucional: regresión cuantil (CNN-QR): algoritmo de aprendizaje supervisado patentado que entrena un modelo global a partir de una gran colección de series temporales y utiliza un descodificador de cuantiles para realizar predicciones. CNN-QR funciona mejor con conjuntos de datos grandes que contienen cientos de series temporales.
- DeepAr+: un algoritmo de aprendizaje supervisado patentado para pronosticar series temporales escalares mediante redes neuronales recurrentes (RNNs) para entrenar un único modelo de forma conjunta en todas las series temporales. DeepAR+ funciona mejor con conjuntos de datos grandes que contienen cientos de series temporales de características.
- Series temporales no paramétricas (NPTS): método de previsión escalable de línea base probabilística que predice la distribución futura de valores de una serie temporal determinada mediante el muestreo de observaciones anteriores. NPTS resulta útil cuando se trabaja con series temporales dispersas o intermitentes (por ejemplo, previsión de la demanda de elementos individuales en los que la serie temporal tiene muchos ceros o recuentos bajos).
- Suavizado exponencial (ETS): método de previsión que produce previsiones que son medias ponderadas de observaciones anteriores, en las que disminuyen exponencialmente las ponderaciones de observaciones más antiguas. El algoritmo es útil para conjuntos de datos simples con menos de 100 series temporales y conjuntos de datos con patrones de estacionalidad.
- Prophet: modelo de regresión aditiva que funciona mejor con series temporales que tienen fuertes efectos estacionales y varias temporadas de datos históricos. El algoritmo es útil para conjuntos de datos con tendencias de crecimiento no lineales que se acercan a un límite.

Cuantiles de previsión

Para la previsión de series temporales, la SageMaker IA entrena a 6 candidatos a modelos con las series temporales objetivo. A continuación, la SageMaker IA combina estos modelos mediante un método de apilamiento por conjuntos para crear un modelo de pronóstico óptimo para una métrica objetivo determinada. Cada modelo de previsión genera una previsión probabilística con produciendo previsiones en cuantiles entre P1 y P99. Estos cuantiles se utilizan para contabilizar la incertidumbre de las previsiones. De forma predeterminada, se generarán previsiones para los valores 0,1 (`p10`), 0,5 (`p50`) y 0,9 (`p90`). Puede elegir especificar hasta cinco cuantiles propios, desde 0,01 (`p1`) hasta 0,99 (`p99`), con incrementos de 0,01 o más.

Edición de un conjunto de datos de imágenes

En Amazon SageMaker Canvas, puede editar sus conjuntos de datos de imágenes y revisar las etiquetas antes de crear un modelo. Es posible que desee realizar tareas como asignar etiquetas a imágenes sin etiquetar o agregar más imágenes al conjunto de datos. Todas estas tareas se pueden realizar en la aplicación de Canvas, lo que le proporciona un solo lugar para modificar su conjunto de datos y crear un modelo.

> **Note**
>
> Antes de crear un modelo, debe asignar etiquetas a todas las imágenes del conjunto de datos. Además, debe tener al menos 25 imágenes por etiqueta y un mínimo de dos etiquetas. Para obtener más información sobre la asignación de etiquetas, consulte la sección de esta página denominada Asignación de etiquetas a imágenes sin etiquetar. Si no puede determinar una etiqueta para una imagen, debe eliminarla del conjunto de datos. Para obtener más información acerca de cómo eliminar imágenes, consulte la sección Agregar o eliminar imágenes del conjunto de datos en esta página.

Para empezar a editar su conjunto de datos de imágenes, debe estar en la pestaña Compilación mientras crea su modelo de predicción de imágenes de etiqueta única.

Se abre una nueva página en la que se muestran las imágenes del conjunto de datos junto con sus etiquetas. En esta página se clasifica su conjunto de datos de imágenes en Imágenes totales, Imágenes etiquetadas e Imágenes sin etiquetar. También puede consultar la Guía de preparación de conjuntos de datos para conocer las prácticas recomendadas sobre cómo crear un modelo de predicción de imágenes más preciso.

En la siguiente captura de pantalla se muestra la página para editar el conjunto de datos de imágenes.



Desde esta página puede hacer lo siguiente:

Ver las propiedades de cada imagen (etiqueta, tamaño, dimensiones)

Para ver una imagen individual, puede buscarla por nombre de archivo en la barra de búsqueda. A continuación, seleccione la imagen para abrir la vista completa. Puede ver las propiedades de la imagen y reasignar la etiqueta de la imagen. Seleccione Guardar cuando termine de ver la imagen.

Agregar, eliminar o cambiar el nombre de etiquetas en el conjunto de datos

Canvas muestra las etiquetas de su conjunto de datos en el panel de navegación izquierdo. Puede agregar nuevas etiquetas al conjunto de datos especificando una etiqueta en el campo de texto Agregar etiqueta.

Para cambiar el nombre de una etiqueta de su conjunto de datos o eliminarla, elija el icono Más opciones
(⋮)
situado junto a la etiqueta y seleccione Cambiar nombre o Eliminar. Si cambia el nombre de la etiqueta, puede introducir el nombre de la nueva etiqueta y elegir Confirmar. Si elimina la etiqueta, se eliminará de todas las imágenes del conjunto de datos que tengan esa etiqueta. Las imágenes que tengan esa etiqueta se quedarán sin etiquetar.

Asignación de etiquetas a las imágenes sin etiquetar

Para ver las imágenes sin etiquetar de su conjunto de datos, elija Sin etiquetar en el panel de navegación izquierdo. Para cada imagen, selecciónela y abra la etiqueta titulada Sin etiquetar y, en la lista desplegable, seleccione una etiqueta para asignarla a la imagen. También puede seleccionar más de una imagen y realizar esta acción, y a todas las imágenes seleccionadas se les asignará la etiqueta que seleccione.

Reasignación de etiquetas a las imágenes

Para reasignar etiquetas a las imágenes, seleccione la imagen (o varias imágenes a la vez) y abra el menú desplegable con la etiqueta actual. Seleccione la etiqueta que quiera y la imagen o imágenes se actualizarán con la nueva etiqueta.

Ordenación de sus imágenes por etiqueta

Puede ver todas las imágenes de una etiqueta determinada seleccionando la etiqueta en el panel de navegación izquierdo.

Agregar o eliminar imágenes del conjunto de datos

Puede agregar más imágenes a su conjunto de datos seleccionando Agregar imágenes en el panel de navegación superior. Se le guiará por el flujo de trabajo para importar más imágenes. Las imágenes que importe se agregan a su conjunto de datos existente.

Para eliminar imágenes de su conjunto de datos, selecciónelas y, a continuación, elija Eliminar en el panel de navegación superior.

> **Note**
>
> Después de realizar cualquier cambio en el conjunto de datos, seleccione Guardar conjunto de datos para asegurarse de no perder los cambios.

Exploración y análisis de datos

> **Note**
>
> Solo puede usar las visualizaciones y los análisis de SageMaker Canvas para modelos basados en conjuntos de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de varias categorías.

En Amazon SageMaker Canvas, puede explorar las variables de su conjunto de datos mediante visualizaciones y análisis, y crear visualizaciones y análisis en la aplicación. Puede utilizar estas exploraciones para descubrir las relaciones entre las variables antes de crear el modelo.

Para obtener más información sobre las técnicas de visualización en Canvas, consulte Exploración de los datos con técnicas de visualización.

Para obtener más información sobre los análisis en Canvas, consulte Exploración de los datos mediante el análisis.

Exploración de los datos con técnicas de visualización

> **Note**
>
> Solo puede usar las visualizaciones de SageMaker Canvas para modelos basados en conjuntos de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de varias categorías.

Con Amazon SageMaker Canvas, puede explorar y visualizar sus datos para obtener información avanzada sobre ellos antes de crear sus modelos de aprendizaje automático. Puede realizar la visualización mediante gráficos de dispersión, gráficos de barras y diagramas de cajas, que pueden ayudarle a comprender los datos y a descubrir las relaciones entre las características que podrían afectar a la precisión del modelo.

En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija el visualizador de datos para empezar a crear sus visualizaciones.

Puede cambiar el tamaño de la muestra de visualización para ajustar el tamaño de la muestra aleatoria tomada del conjunto de datos. Un tamaño de muestra demasiado grande puede afectar al rendimiento de las visualizaciones de datos, por lo que le recomendamos que elija un tamaño de muestra adecuado. Para cambiar el tamaño de la muestra, use el procedimiento siguiente.

1. Elija una Muestra de visualización.
2. Utilice el control deslizante para seleccionar el tamaño de muestra que desee.
3. Seleccione Actualizar para confirmar el cambio en el tamaño de la muestra.

> **Note**
>
> Algunas técnicas de visualización requieren columnas de un tipo de datos específico. Por ejemplo, solo puede usar columnas numéricas para los ejes x e y de los gráficos de dispersión.

Gráfico de dispersión

Para crear un gráfico de dispersión con su conjunto de datos, elija Gráfico de dispersión en el panel de Visualización. Elija las características que quiera trazar en los ejes x e y en la sección Columnas. Puede arrastrar y soltar las columnas sobre los ejes o, una vez que se haya colocado un eje, puede elegir una columna de la lista de columnas compatibles.

Puede utilizar Colorear por para colorear los puntos de datos del gráfico con una tercera característica. También puede usar Agrupar por para agrupar los datos en gráficos separados en función de una cuarta característica.

La siguiente imagen muestra un gráfico de dispersión que utiliza Colorear por y Agrupar por. En este ejemplo, la característica `MaritalStatus` colorea cada punto de datos y, al agruparlo por la característica `Department`, se obtiene un gráfico de dispersión para los puntos de datos de cada departamento.



Gráfico de barras

Para crear un gráfico de barras con su conjunto de datos, elija Gráfico de barras en el panel de Visualización. Elija las características que quiera trazar en los ejes x e y en la sección Columnas. Puede arrastrar y soltar las columnas sobre los ejes o, una vez que se haya colocado un eje, puede elegir una columna de la lista de columnas compatibles.

Puede utilizar Agrupar por para agrupar el gráfico de barras por una tercera característica. Puede utilizar Apilar por para sombrear verticalmente cada barra en función de los valores únicos de una cuarta característica.

La siguiente imagen muestra un gráfico de barras que utiliza Agrupar por y Apilar por. En este ejemplo, el gráfico de barras está agrupado por la característica `MaritalStatus` y apilado por la característica `JobLevel`. Para cada `JobRole` del eje x, hay una barra independiente para las categorías únicas de la característica `MaritalStatus`, y cada barra se apila verticalmente según la característica `JobLevel`.



Gráfico de cajas

Para crear un gráfico de cajas con su conjunto de datos, elija Diagrama de cajas en el panel de Visualización. Elija las características que quiera trazar en los ejes x e y en la sección Columnas. Puede arrastrar y soltar las columnas sobre los ejes o, una vez que se haya colocado un eje, puede elegir una columna de la lista de columnas compatibles.

Puede utilizar Agrupar por para agrupar los diagramas de caja por una tercera característica.

La siguiente imagen muestra un gráfico de cajas que utiliza Agrupar por. En este ejemplo, los ejes x e y muestran `JobLevel` y `JobSatisfaction`, respectivamente, y los diagramas de cajas de colores se agrupan por la característica `Department`.



Exploración de los datos mediante el análisis

> **Note**
>
> Solo puede usar el análisis de SageMaker Canvas para modelos basados en conjuntos de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de varias categorías.

Con los análisis de Amazon SageMaker Canvas, puede explorar su conjunto de datos y obtener información sobre todas las variables antes de crear un modelo. Puede determinar las relaciones entre las entidades de su conjunto de datos mediante matrices de correlación. Puede usar esta técnica para resumir el conjunto de datos en una matriz que muestre las correlaciones entre dos o más valores. Esto le ayuda a identificar y visualizar los patrones en un conjunto de datos determinado para un análisis de datos avanzado.

La matriz muestra la correlación entre cada característica como positiva, negativa o neutra. Es posible que desee incluir características que tengan una alta correlación entre sí al crear el modelo. Las características que tengan poca o ninguna correlación pueden ser irrelevantes para el modelo, y puede omitirlas al crear el modelo.

Para empezar a utilizar las matrices de correlación en SageMaker Canvas, consulte la siguiente sección.

Creación de una matriz de correlación

Puede crear una matriz de correlación cuando se prepare para construir un modelo en la pestaña Construir de la aplicación SageMaker Canvas.

Para obtener instrucciones acerca de cómo empezar a crear un modelo, consulte Creación de un modelo.

Cuando haya empezado a preparar un modelo en la aplicación SageMaker Canvas, haga lo siguiente:

1. En la pestaña Compilación, elija el Visualizador de datos.
2. Seleccione Análisis.
3. Seleccione Matriz de correlación.

Debería ver una visualización similar a la siguiente captura de pantalla, que muestra hasta 15 columnas del conjunto de datos organizadas en una matriz de correlación.



Después de haber creado la matriz de correlación, puede personalizarla haciendo lo siguiente:

1. Elija sus columnas

Para Columnas, puede seleccionar las columnas que quiera incluir en la matriz. Puede comparar hasta 15 columnas de su conjunto de datos.

> **Note**
>
> Puede usar tipos de columnas numéricas, categóricas o binarias para una matriz de correlación. La matriz de correlación no admite los tipos de columnas de datos de texto o fecha y hora.

Para agregar o eliminar columnas de la matriz de correlación, seleccione y deseleccione las columnas en el panel Columnas. También puede arrastrar y soltar columnas del panel directamente a la matriz. Si su conjunto de datos tiene muchas columnas, puede buscar las columnas que desee en la barra Buscar columnas.

Para filtrar las columnas por tipo de datos, seleccione la lista desplegable y elija Todas, Numéricas o Categóricas. Al seleccionar Todas, se muestran todas las columnas del conjunto de datos, mientras que los filtros Numéricas y Categóricas solo muestran las columnas numéricas o categóricas del

conjunto de datos. Tenga en cuenta que los tipos de columnas binarias se incluyen en los filtros de numéricas o categóricas.

Para obtener la mejor información sobre los datos, incluya la columna de destino en la matriz de correlación. Al incluir la columna de destino en la matriz de correlación, aparece como la última característica de la matriz con un símbolo objetivo.

2. Elija el tipo de correlación

SageMaker Canvas admite diferentes tipos de correlación o métodos para calcular la correlación entre las columnas.

Para cambiar el tipo de correlación, utilice el filtro Columnas mencionado en la sección anterior para filtrar por el tipo de columna y las columnas que desee. Debería ver el Tipo de correlación en el panel lateral. Para las comparaciones numéricas, tiene la opción de seleccionar Pearson o Spearman. Para las comparaciones categóricas, el tipo de correlación se establece como MI. Para las comparaciones categóricas y mixtas, el tipo de correlación se establece como Spearman & MI.

Para las matrices que solo comparan columnas numéricas, el tipo de correlación es Pearson o Spearman. La medida de Pearson evalúa la relación lineal entre dos variables continuas. La medida de Spearman evalúa la relación monótona entre dos variables. Tanto para Pearson como para Spearman, la escala de correlación varía de -1 a 1; cada extremo de la escala indica una correlación perfecta (una relación 1:1 directa) y 0 indica que no hay correlación. Es posible que desee seleccionar Pearson si los datos tienen relaciones más lineales (como lo revela una visualización de un gráfico de dispersión). Si los datos no son lineales o contienen una mezcla de relaciones lineales y monótonas, puede que prefiera seleccionar Spearman.

Para las matrices que solo comparan columnas categóricas, el tipo de correlación se establece como Clasificación de información mutua (MI). El valor MI es una medida de la dependencia mutua entre dos variables aleatorias. La medida MI está en una escala de 0 a 1, donde 0 indica que no hay correlación y 1 indica una correlación perfecta.

Para las matrices que comparan una combinación de columnas numéricas y categóricas, el tipo de correlación Spearman y MI es una combinación de los tipos de correlación Spearman y MI. Para las correlaciones entre dos columnas numéricas, la matriz muestra el valor de Spearman. Para las correlaciones entre una columna numérica y una categórica o dos columnas categóricas, la matriz muestra el valor MI.

Por último, recuerde que la correlación no indica necesariamente causalidad. Un valor de correlación fuerte solo indica que existe una relación entre dos variables, pero es posible que las variables no

tengan una relación causal. Revise cuidadosamente las columnas de interés para evitar sesgos al crear el modelo.

3. Filtre sus correlaciones

En el panel lateral, puede utilizar la característica Filtrar correlaciones para filtrar el rango de valores de correlación que desee incluir en la matriz. Por ejemplo, si desea filtrar entidades que solo tengan una correlación positiva o neutra, puede establecer el valor mínimo en 0 y el máximo en 1 (los valores válidos son -1 a 1).

Para las comparaciones de Spearman y Pearson, puede establecer el rango de Correlaciones del filtro entre -1 y 1, donde 0 significa que no hay correlación. -1 y 1 significan que las variables tienen una fuerte correlación negativa o positiva, respectivamente.

En las comparaciones de MI, el rango de correlación solo va de 0 a 1, donde 0 significa que no hay correlación y 1 significa que las variables tienen una correlación fuerte, ya sea positiva o negativa.

Cada característica tiene una correlación perfecta (1) consigo misma. Por lo tanto, puede observar que la fila superior de la matriz de correlación siempre es 1. Si desea excluir estos valores, puede usar el filtro para establecer el máximo en menos de 1.

Tenga en cuenta que si su matriz compara una combinación de columnas numéricas y categóricas y utiliza el tipo de correlación de Spearman y MI, las correlaciones categóricas x numéricas y categóricas x categóricas (que utilizan la medida MI) están en una escala de 0 a 1, mientras que las correlaciones numéricas x numéricas (que utilizan la medida de Spearman) están en una escala de -1 a 1. Revise sus correlaciones de interés detenidamente para asegurarse de que conoce el tipo de correlación que se utiliza para calcular cada valor.

4. Seleccione el método de visualización

En el panel lateral, puede usar Visualizar por para cambiar el método de visualización de la matriz. Elija el método de visualización Numérico para mostrar el valor de correlación (Pearson, Spearman o MI) o elija el método de visualización por Tamaño para visualizar la correlación con puntos de diferentes tamaños y colores. Si elige Tamaño, puede pasar el ratón sobre un punto específico de la matriz para ver el valor de correlación real.

5. Elija una paleta de colores

En el panel lateral, puede utilizar la Selección de colores para cambiar la paleta de colores utilizada para la escala de correlación negativa a positiva en la matriz. Seleccione una de las paletas de colores alternativas para cambiar los colores utilizados en la matriz.

Preparación de datos para la creación de modelos

> **Note**
>
> Ahora puede realizar una preparación avanzada de datos en SageMaker Canvas con Data Wrangler, que le proporciona una interfaz de lenguaje natural y más de 300 transformaciones integradas. Para obtener más información, consulte Preparación de datos.

Es posible que su conjunto de datos de machine learning requiera la preparación de los datos antes de crear el modelo. Es posible que quiera limpiar los datos debido a varios problemas, entre los que se pueden incluir valores faltantes o valores atípicos, y realizar ingeniería de características para mejorar la precisión del modelo. Amazon SageMaker Canvas proporciona transformaciones de datos de aprendizaje automático con las que puede limpiar, transformar y preparar los datos para la creación de modelos. Puede utilizar estas transformaciones en sus conjuntos de datos sin necesidad de código. SageMaker Canvas agrega las transformaciones que usa a la receta del modelo, que es un registro de la preparación de datos realizada con los datos antes de crear el modelo. Cualquier transformación de datos que utilice solo modifica los datos de entrada para la creación del modelo y no modifica el origen de datos original.

La vista previa de su conjunto de datos muestra las primeras 100 filas del conjunto de datos. Si su conjunto de datos tiene más de 20 000 filas, Canvas toma una muestra aleatoria de 20 000 filas y obtiene una vista previa de las 100 primeras filas de esa muestra. Solo puede buscar y especificar valores de las filas previsualizadas, y la funcionalidad de filtrado solo filtra las filas previsualizadas y no todo el conjunto de datos.

Las siguientes transformaciones están disponibles en SageMaker Canvas para que pueda preparar los datos para la construcción.

> **Note**
>
> Solo puede usar transformaciones avanzadas para modelos basados en conjuntos de datos tabulares. También se excluyen los modelos de predicción de texto de varias categorías.

Exclusión de columnas

Puede excluir una columna de la compilación del modelo colocándola en la pestaña Construir de la aplicación SageMaker Canvas. Deseleccione la columna que quiera excluir y no se incluirá al crear el modelo.

> **Note**
>
> Si elimina columnas y, a continuación, hace predicciones por lotes con su modelo, SageMaker Canvas vuelve a agregar las columnas eliminadas al conjunto de datos de salida disponible para su descarga. Sin embargo, SageMaker Canvas no vuelve a agregar las columnas desplegadas para los modelos de series temporales.

Filtrado de filas

La funcionalidad de filtrado filtra las filas previsualizadas (las 100 primeras filas del conjunto de datos) según las condiciones que especifique. El filtrado de filas crea una vista previa temporal de los datos y no afecta a la creación del modelo. Puede filtrar para obtener una vista previa de las filas a las que les falten valores, contengan valores atípicos o cumplan condiciones personalizadas en la columna que elija.

Filtrado de filas por valores faltantes

Los valores faltantes son frecuentes en los conjuntos de datos de machine learning. Si tiene filas con valores nulos o vacíos en determinadas columnas, puede que desee filtrarlas y obtener una vista previa de esas filas.

Para filtrar los valores faltantes de los datos de la vista previa, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Filtrar por filas ().
2. Elija la Columna en la que desee comprobar si faltan valores.
3. Para la Operación, elija Faltante.

SageMaker Canvas filtra las filas que contienen valores faltantes en la columna que ha seleccionado y proporciona una vista previa de las filas filtradas.



Filtrado de filas por valores atípicos

Los valores atípicos, o valores poco frecuentes en la distribución y el rango de los datos, pueden afectar negativamente a la precisión del modelo y prolongar los tiempos de construcción. SageMaker Canvas le permite detectar y filtrar filas que contienen valores atípicos en columnas numéricas. Puede elegir definir los valores atípicos con desviaciones estándar o con un rango personalizado.

Para filtrar los valores atípicos en sus datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Filtrar por filas ( ).
2. Elija la Columna en la que desee comprobar si hay valores atípicos.
3. Para la Operación, elija Atípico.
4. Establezca el Rango de valores atípicos en Desviación estándar o Rango personalizado.
5. Si elige Desviación estándar, especifique un valor de SD (desviación estándar) comprendido entre 1 y 3. Si elige Rango personalizado, seleccione Percentil o Número y, a continuación, especifique los valores Mín y Máx.

La opción Desviación estándar detecta y filtra los valores atípicos en las columnas numéricas mediante la media y la desviación estándar. Usted especifica el número de desviaciones estándar que debe separar a un valor de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si

especifica 3 para la SD, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

La opción Rango personalizado detecta y filtra los valores atípicos en las columnas numéricas mediante valores mínimos y máximos. Utilice este método si conoce los valores límite que delimitan los valores atípicos. Puede establecer el Tipo de rango en Percentil o Número. Si elige Percentil, los valores Mín y Máx deben ser el mínimo y el máximo del rango de percentiles (0-100) que desee permitir. Si elige Número, los valores Mín y Máx deben ser los valores numéricos mínimos y máximos que desee filtrar en los datos.



Filtrado de las filas por valores personalizados

Puede filtrar por las filas con valores que cumplan condiciones personalizadas. Por ejemplo, es posible que desee obtener una vista previa de las filas que tengan un valor de precio superior a 100 antes de eliminarlas. Con esta funcionalidad, puede filtrar las filas que superen el umbral que haya establecido y obtener una vista previa de los datos filtrados.

Para utilizar la función de filtrado personalizado, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Filtrar por filas ( ).
2. Elija la Columna en la que desee comprobar.

3. Seleccione el tipo de Operación que desee utilizar y, a continuación, especifique los valores de la condición seleccionada.

Para la Operación, puede elegir una de las siguientes opciones: Tenga en cuenta que las operaciones disponibles dependen del tipo de datos de la columna que elija. Por ejemplo, no puede crear una operación `is greater than` para una columna que contenga valores de texto.

Operación	Tipos de datos admitidos	Tipo de característica admitida	Función
Es igual que	Numérico, texto	Binario, categórico	Filtra las filas en las que el valor de la Columna sea igual a los valores que especifique.
No es igual a	Numérico, texto	Binario, categórico	Filtra las filas en las que el valor de la Columna no sea igual a los valores que especifique.
Es menor que	Numérico	N/A	Filtra las filas en las que el valor de la Columna es inferior al valor especificado.
Es menor o igual que	Numérico	N/A	Filtra las filas en las que el valor de la Columna es inferior o igual que el valor especificado.
Es mayor que	Numérico	N/A	Filtra las filas en las que el valor de la Columna es mayor que el valor especificado.
Es mayor o igual que	Numérico	N/A	Filtra las filas en las que el valor de la Columna es mayor o igual que el valor especificado.
Está entre	Numérico	N/A	Filtra las filas en las que el valor de la Columna es igual a o está entre los dos valores que especifique.

Operación	Tipos de datos admitidos	Tipo de característica admitida	Función
Contiene	Texto	Categórico	Filtra las filas en las que el valor de la Columna contenga los valores que especifique.
Empieza por	Texto	Categórico	Filtra las filas en las que el valor de la Columna comienza por los valores que especifique.
Acaba con	Categórico	Categórico	Filtra las filas en las que el valor de la Columna termina con un valor que especifique.

Después de configurar la operación de filtrado, SageMaker Canvas actualiza la vista previa del conjunto de datos para mostrarle los datos filtrados.



Funciones y operadores

Puede utilizar funciones y operadores matemáticos para explorar y distribuir los datos. Puede utilizar las funciones compatibles con SageMaker Canvas o crear su propia fórmula con los datos existentes

y crear una nueva columna con el resultado de la fórmula. Por ejemplo, puede agregar los valores correspondientes de dos columnas y guardar el resultado en una nueva columna.

Puede agrupar sentencias para crear funciones más complejas. A continuación se muestran algunos ejemplos de funciones anidadas que podría utilizar.

- Para calcular el BMI, puede utilizar la función `weight / (height ^ 2)`.
- Para clasificar las edades, puede utilizar la función `Case(age < 18, 'child', age < 65, 'adult', 'senior')`.

Puede especificar las funciones en la etapa de preparación de los datos antes de crear el modelo. Para usar una función, haga lo siguiente.

- En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Ver todo y, a continuación, elija Fórmula personalizada para abrir el panel de fórmulas personalizadas.
- En el panel de Fórmula personalizada, puede elegir una Fórmula para agregarla a su Receta de modelo. Cada fórmula se aplica a todos los valores de las columnas que especifique. Para las fórmulas que aceptan dos o más columnas como argumentos, utilice columnas con tipos de datos coincidentes; de lo contrario, obtendrá un error o valores `null` en la nueva columna.
- Una vez que haya especificado una fórmula, añada un nombre de columna en el campo Nombre de nueva columna. SageMaker Canvas usa este nombre para la nueva columna que se crea.
- (Opcional) Seleccione Vista previa para obtener una vista previa de la transformación.
- Para agregar la función a la Receta de modelo, seleccione Agregar.

SageMaker Canvas guarda el resultado de su función en una nueva columna con el nombre que especificó en Nombre de nueva columna. Puede ver o eliminar funciones desde el panel Receta de modelo.

SageMaker Canvas admite los siguientes operadores para las funciones. Puede utilizar el formato de texto o el formato en línea para especificar la función.

Operador	Description (Descripción)	Tipos de datos compatibles	Formato de texto	Formato en línea
Add (Suma)	Devuelve la suma de los valores	Numérico	Add(sales1, sales2)	sales1 + sales2
Subtract (Sustracción)	Devuelve la diferencia entre los valores	Numérico	Subtract(sales1, sales2)	sales1 - sales2
Multiply (Multipli cación)	Devuelve el producto de los valores	Numérico	Multiply(sales1, sales2)	sales1 * sales2
Divide (División)	Devuelve el cociente de los valores	Numérico	Divide(sa les1, sales2)	sales1 / sales2
Mod (Módulo)	Devuelve el resultado del operador módulo (el resto después de dividir los dos valores)	Numérico	Mod(sales1, sales2)	sales1 % sales2
Abs (Absoluto)	Devuelve el valor absoluto del valor	Numérico	Abs(sales1)	N/A
Negate	Devuelve el negativo del valor	Numérico	Negate(c1)	-c1
Exp (Exponente)	Devuelve e (número de Euler) elevado a la potencia del valor	Numérico	Exp(sales1)	N/A
Registro	Devuelve el logaritmo (de base 10) del valor	Numérico	Log(sales1)	N/A
Ln	Devuelve el logaritmo natural (de base e) del valor	Numérico	Ln(sales1)	N/A
Pow (Potencia)	Devuelve el valor elevado a una potencia	Numérico	Pow(sales1, 2)	sales1 ^ 2

Operador	Description (Descripción)	Tipos de datos compatibles	Formato de texto	Formato en línea
If (Condicional)	Devuelve una etiqueta de verdadero o falso en función de la condición que especifique	Booleano, numérico, texto	If(sales1 >7000, 'truelabel, 'falselabel')	N/A
Or (Disyunción)	Devuelve un valor booleano que indica si uno de los valores o las condiciones especificados es verdadero o no	Booleano	Or(fullprice, discount)	fullprice || discount
And (Conjunción)	Devuelve un valor booleano que indica si dos de los valores o las condiciones especificados son verdaderos o no	Booleano	And(sales 1,sales2)	sales1 && sales2
No (Negación)	Devuelve un valor booleano opuesto al valor o las condiciones especificados	Booleano	Not(sales1)	!sales1
Case (Caso condicional)	Devuelve un valor booleano basado en sentencias condicionales (devuelve c1 si cond1 es verdadero, devuelve c2 si cond2 es verdadero, de lo contrario devuelve c3)	Booleano, numérico, texto	Case(cond 1, c1, cond2, c2, c3)	N/A
Igualdad	Devuelve un valor booleano que indica si dos valores son iguales	Booleano, numérico, texto	N/A	c1 = c2 c1 == c2

Operador	Description (Descripción)	Tipos de datos compatibles	Formato de texto	Formato en línea
Desigualdad	Devuelve un valor booleano que indica si dos valores no son iguales	Booleano, numérico, texto	N/A	c1 != c2
Menor que	Devuelve un valor booleano que indica si c1 es menor que c2	Booleano, numérico, texto	N/A	c1 < c2
Mayor que	Devuelve un valor booleano que indica si c1 es mayor que c2	Booleano, numérico, texto	N/A	c1 > c2
Menor que o igual a	Devuelve un valor booleano que indica si c1 es menor o igual que c2	Booleano, numérico, texto	N/A	c1 <= c2
Mayor que o igual a	Devuelve un valor booleano que indica si c1 es mayor o igual que c2	Booleano, numérico, texto	N/A	c1 >= c2

SageMaker Canvas también admite operadores agregados, que pueden realizar operaciones como calcular la suma de todos los valores o encontrar el valor mínimo en una columna. Puede utilizar operadores de agregación en combinación con operadores estándar en sus funciones. Por ejemplo, para calcular la diferencia de valores con respecto a la media, puede utilizar la función`Abs(height - avg(height))`. SageMaker Canvas admite los siguientes operadores agregados.

Operador de agregación	Description (Descripción)	Formato	Ejemplo
sum	Devuelve la suma de todos los valores de una columna	sum	sum(c1)

Operador de agregación	Description (Descripción)	Formato	Ejemplo
minimum	Devuelve el valor mínimo de una columna	min	min(c2)
maximum	Devuelve el valor máximo de una columna	max	max(c3)
average	Devuelve el valor medio de una columna	avg	avg(c4)
std	Devuelve la desviación estándar muestral de una columna	std	std(c1)
stddev	Devuelve la desviación estándar de los valores de una columna	stddev	stddev(c1)
variance	Devuelve la varianza no sesgada de los valores de una columna	variance	variance(c1)
approx_count_distinct	Devuelve el número aproximado de elementos distintos de una columna	approx_count_distinct	approx_count_distinct(c1)
count	Devuelve el número de elementos de una columna	count	count(c1)
first	Devuelve el valor medio de una columna	first	first(c1)
last	Devuelve el valor medio de una columna	last	last(c1)
stddev_pop	Devuelve la desviación estándar poblacional de una columna	stddev_pop	stddev_pop(c1)
variance_pop	Devuelve la varianza poblacional de los valores de una columna	variance_pop	variance_pop(c1)

Administrar filas

Con la transformación Administrar filas, puede ordenar, mezclar aleatoriamente y eliminar filas de datos del conjunto de datos.

Ordenar filas

Para ordenar las filas de un conjunto de datos por una columna determinada, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Administrar filas y, a continuación, elija Ordenar filas.
2. En Ordenar columna, elija la columna por la que desee ordenar.
3. En Orden de clasificación, seleccione Ascendente o Descendente.
4. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

Mezclar filas

Para mezclar aleatoriamente las filas de un conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Administrar filas y, a continuación, elija Organizar filas.
2. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

Eliminar filas duplicadas

Para eliminar las filas duplicadas de un conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, selecciona Administrar filas y, a continuación, selecciona Eliminar filas duplicadas.
2. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

Eliminar filas por valores faltantes

Los valores faltantes son frecuentes en los conjuntos de datos de machine learning y pueden afectar a la precisión del modelo. Utilice esta transformación si desea eliminar filas con valores nulos o vacíos en determinadas columnas.

Para eliminar las filas que contengan valores faltantes en una columna específica, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Administrar filas.
2. Seleccione Eliminar filas por valores faltantes.
3. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

SageMaker Canvas descarta las filas que contienen valores faltantes en la columna que seleccionó. Después de eliminar las filas del conjunto de datos, SageMaker Canvas agrega la transformación en la sección de recetas del modelo. Si elimina la transformación de la sección de Recetas de modelo, las filas vuelven a su conjunto de datos.



Eliminar filas por valores atípicos

Los valores atípicos, o valores poco frecuentes en la distribución y el rango de los datos, pueden afectar negativamente a la precisión del modelo y provocar tiempos de compilación más prolongados. Con SageMaker Canvas, puede detectar y eliminar filas que contienen valores atípicos en columnas numéricas. Puede elegir definir los valores atípicos con desviaciones estándar o con un rango personalizado.

Para eliminar los valores atípicos de los datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Administrar filas.
2. Seleccione Eliminar filas por valores atípicos.
3. Elija la Columna en la que desee comprobar si hay valores atípicos.

4. Establezca el Operador en Desviación estándar, Rango numérico personalizado o Rango de cuantiles personalizado.
5. Si elige Desviación estándar, especifique un valor de Desviaciones estándares (desviación estándar) comprendido entre 1 y 3. Si elige Rango numérico personalizado o Rango de cuantiles personalizado, especifique los valores Mín y Máx (números para los rangos numéricos o percentiles entre el 0 y el 100 % para los rangos de cuantiles).
6. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

La opción Desviación estándar detecta y elimina los valores atípicos en las columnas numéricas mediante la media y la desviación estándar. Usted especifica el número de desviaciones estándar que debe separar a un valor de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para Desviaciones estándares, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándares de la media para que se considere un valor atípico.

Las opciones Rango numérico personalizado y Rango de cuantiles personalizado detectan y eliminan los valores atípicos en las columnas numéricas utilizando valores mínimos y máximos. Utilice este método si conoce los valores límite que delimitan los valores atípicos. Si elige un rango numérico, los valores Mín y Máx deben ser los valores numéricos mínimos y máximos que desee permitir en los datos. Si elige un rango de cuantiles, los valores Mín y Máx deben ser el mínimo y el máximo del rango de percentiles (0-100) que desee permitir.

Después de eliminar las filas del conjunto de datos, SageMaker Canvas agrega la transformación en la sección de recetas del modelo. Si elimina la transformación de la sección de Recetas de modelo, las filas vuelven a su conjunto de datos.



Eliminar filas por valores personalizados

Puede eliminar las filas con valores que cumplan condiciones personalizadas. Por ejemplo, es posible que desee excluir todas las filas con un valor de precio superior a 100 al crear el modelo. Con esta transformación, puede crear una regla que elimine todas las filas que superen el umbral que haya establecido.

Para usar la transformación de eliminación personalizada, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Administrar filas.
2. Seleccione Borrar filas por fórmula.
3. Elija la Columna en la que desee comprobar.
4. Seleccione el tipo de Operación que desee utilizar y, a continuación, especifique los valores de la condición seleccionada.
5. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

Para la Operación, puede elegir una de las siguientes opciones: Tenga en cuenta que las operaciones disponibles dependen del tipo de datos de la columna que elija. Por ejemplo, no puede crear una operación `is greater than` para una columna que contenga valores de texto.

Operación	Tipos de datos admitidos	Tipo de característica admitida	Función
Es igual que	Numérico, texto	Binario, categórico	Elimina las filas en las que el valor de la Columna sea igual a los valores que especifique.
No es igual a	Numérico, texto	Binario, categórico	Elimina las filas en las que el valor de la Columna no sea igual a los valores que especifique.
Es menor que	Numérico	N/A	Elimina las filas en las que el valor de la Columna es inferior al valor especificado.
Es menor o igual que	Numérico	N/A	Elimina las filas en las que el valor de la Columna es inferior o igual que el valor especificado.
Es mayor que	Numérico	N/A	Elimina las filas en las que el valor de la Columna es mayor al valor especificado.
Es mayor o igual que	Numérico	N/A	Elimina las filas en las que el valor de la Columna es mayor o igual que el valor especificado.
Está entre	Numérico	N/A	Elimina las filas en las que el valor de la Columna es igual a o está entre los dos valores que especifique.
Contiene	Texto	Categórico	Elimina las filas en las que el valor de la Columna contenga los valores que especifique.
Empieza por	Texto	Categórico	Elimina las filas en las que el valor de la Columna comienza por los valores que especifique.

Operación	Tipos de datos admitidos	Tipo de caracterí stica admitida	Función
Acaba con	Texto	Categórico	Elimina las filas en las que el valor de la Columna termina por los valores que especifique.

Después de eliminar las filas del conjunto de datos, SageMaker Canvas agrega la transformación en la sección de recetas del modelo. Si elimina la transformación de la sección de Recetas de modelo, las filas vuelven a su conjunto de datos.



Cambio del nombre de las columnas

Con la transformación de cambio del nombre de las columnas, puede cambiar el nombre de las columnas de sus datos. Al cambiar el nombre de una columna, SageMaker Canvas cambia el nombre de la columna en la entrada del modelo.

Puede cambiar el nombre de una columna de su conjunto de datos haciendo doble clic en el nombre de la columna en la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas e introduciendo un nombre nuevo. Al pulsar la tecla Intro, se envía el cambio y, al hacer clic en cualquier lugar fuera de la entrada, se cancela el cambio. También puede cambiar el nombre de una columna haciendo clic en el icono Más opciones

(⋮),
situado al final de la fila en la vista de lista o al final de la celda del encabezado en la vista de cuadrícula, y seleccionando Cambiar nombre.

El nombre de la columna no puede tener más de 32 caracteres ni caracteres de guion bajo dobles (__), y no se puede cambiar el nombre de una columna por el mismo nombre que otra columna. Tampoco se puede cambiar el nombre de una columna eliminada.

La siguiente captura de pantalla muestra cómo cambiar el nombre de una columna haciendo doble clic en el nombre de la columna.



Al cambiar el nombre de una columna, SageMaker Canvas añade la transformación en la sección de recetas del modelo. Si elimina la transformación de la sección Recetas de modelo, la columna vuelve a su nombre original.

Administrar columnas

Con las siguientes transformaciones, puede cambiar el tipo de datos de las columnas y reemplazar los valores faltantes o los valores atípicos de columnas específicas. SageMaker Canvas utiliza los tipos de datos o valores actualizados al crear el modelo, pero no cambia el conjunto de datos original. Tenga en cuenta que si ha eliminado una columna de su conjunto de datos mediante la transformación Exclusión de columnas, no podrá reemplazar los valores de esa columna.

Reemplazar valores faltantes

Los valores faltantes son frecuentes en los conjuntos de datos de machine learning y pueden afectar a la precisión del modelo. Puede optar por eliminar las filas que tengan valores faltantes, pero su modelo será más preciso si opta por reemplazar los valores faltantes. Con esta transformación, puede reemplazar los valores que falten en las columnas numéricas por la media o mediana de los datos de una columna, o también puede especificar un valor personalizado con el que reemplazar los valores faltantes. En el caso de las columnas no numéricas, puede reemplazar los valores faltantes por el modo (el valor más común) de la columna o por un valor personalizado.

Utilice esta transformación si desea reemplazar los valores nulos o vacíos en determinadas columnas. Para reemplazar valores faltantes en una columna específica, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Administrar columnas.
2. Seleccione Reemplazar valores faltantes.
3. Elija la Columna en la que desee reemplazar los valores faltantes.
4. Establezca el Modo como Manual para reemplazar los valores faltantes por los valores que especifique. Con la configuración automática (predeterminada), SageMaker Canvas reemplaza los valores faltantes por los valores imputados que mejor se ajusten a sus datos. Este método de imputación se realiza automáticamente para cada compilación del modelo, a menos que especifique el modo Manual.
5. Establezca el valor Reemplazar por:

    - Si la columna es numérica, seleccione Media, Mediana o Personalizado. La Media reemplaza los valores faltantes por la media de la columna y la Mediana reemplaza los valores faltantes por la mediana de la columna. Si elige Personalizado, debe especificar un valor personalizado que quiera usar para reemplazar los valores faltantes.
    - Si la columna es no numérica, seleccione Modo o Personalizado. El Modo reemplaza los valores faltantes por el modo, o el valor más común, de la columna. Para Personalizado, especifique un valor personalizado que quiera usar para reemplazar los valores faltantes.
6. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

Después de reemplazar los valores faltantes en el conjunto de datos, SageMaker Canvas agrega la transformación en la sección de recetas del modelo. Si elimina la transformación de la sección Recetas de modelo, las filas vuelven al conjunto de datos.



Reemplazar valores atípicos

Los valores atípicos, o valores poco frecuentes en la distribución y el rango de los datos, pueden afectar negativamente a la precisión del modelo y provocar tiempos de creación más prolongados. SageMaker Canvas le permite detectar valores atípicos en columnas numéricas y reemplazarlos por valores que se encuentren dentro de un rango aceptado en sus datos. Puede elegir definir los valores atípicos con desviaciones estándares o con un rango personalizado, y puede reemplazar los valores atípicos por los valores mínimo y máximo del rango aceptado.

Para eliminar los valores atípicos de los datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Administrar columnas.
2. Seleccione Reemplazar valores atípicos.
3. Elija la Columna en la que desee reemplazar los valores atípicos.
4. En Definir valores atípicos, elija Desviación estándar, Rango numérico personalizado o Rango de cuantiles personalizado.
5. Si elige Desviación estándar, especifique un valor de Desviaciones estándares (desviación estándar) comprendido entre 1 y 3. Si elige Rango numérico personalizado o Rango de cuantiles personalizado, especifique los valores Mín y Máx (números para los rangos numéricos o percentiles entre el 0 y el 100 % para los rangos de cuantiles).
6. En Reemplazar por, seleccione Rango mínimo/máximo.

7. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

La opción Desviación estándar detecta los valores atípicos en las columnas numéricas mediante la media y la desviación estándar. Usted especifica el número de desviaciones estándar que debe separar a un valor de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para las desviaciones estándar, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico. SageMaker Canvas reemplaza los valores atípicos por el valor mínimo o máximo del rango aceptado. Por ejemplo, si configura las desviaciones estándar para que solo incluyan valores de 200 a 300, SageMaker Canvas cambiará un valor de 198 a 200 (el mínimo).

Las opciones Rango numérico personalizado y Rango de cuantiles personalizado detectan los valores atípicos en las columnas numéricas utilizando valores mínimos y máximos. Utilice este método si conoce los valores límite que delimitan los valores atípicos. Si elige un rango numérico, los valores mínimo y máximo deben ser los valores numéricos mínimos y máximos que desee permitir. SageMaker Canvas reemplaza cualquier valor que quede fuera del mínimo y el máximo por los valores mínimo y máximo. Por ejemplo, si su rango solo permite valores del 1 al 100, SageMaker Canvas cambia el valor de 102 a 100 (el máximo). Si elige un rango de cuantiles, los valores Mín y Máx deben ser el mínimo y el máximo del rango de percentiles (0-100) que desee permitir.

Después de reemplazar los valores en el conjunto de datos, SageMaker Canvas agrega la transformación en la sección de recetas del modelo. Si elimina la transformación de la sección Recetas de modelo, los valores originales vuelven al conjunto de datos.



Cambiar el tipo de datos

SageMaker Canvas le permite cambiar el tipo de datos de sus columnas entre numérico, texto y fecha y hora, además de mostrar el tipo de función asociado a ese tipo de datos. Un tipo de datos hace referencia al formato de los datos y a la forma en que se almacenan, mientras que el tipo de característica se refiere a la característica de los datos que se utilizan en los algoritmos de machine learning, como los binarios o los categóricos. Esto le da la flexibilidad de cambiar manualmente el tipo de datos de las columnas en función de las características. La posibilidad de elegir el tipo de datos correcto garantiza la integridad y precisión de los datos antes de crear modelos. Estos tipos de datos se utilizan al crear modelos.

> **Note**
>
> Actualmente, no se admite el cambio del tipo de característica (por ejemplo, de binaria a categórica).

En la siguiente tabla, se enumeran todos los tipos de datos en Canvas.

Tipo de datos:	Description (Descripción)	Ejemplo
Numérico	Los datos numéricos representan valores numéricos	1, 2, 3 1,1, 1,2. 1.3
Texto	Los datos de texto represent an secuencias de caractere s, como nombres o descripci ones	A, B, C, D manzana, plátano, naranja 1A!, 2A!, 3A!
Fecha y hora	Los datos de fecha y hora representan fechas y horas en formato de marca de tiempo (timestamp)	2019-07-01 01:00:00, 2019-07-01 02:00:00, 2019-07-01 03:00:00

En la siguiente tabla, se enumeran todos los tipos de característica admitidos en Canvas.

Tipo de característica	Description (Descripción)	Ejemplo
Binario	Las características binarias representan dos valores posibles	0, 1, 0, 1, 0 (2 valores distintos) true, false, true (2 valores distintos)
Categórico	Las características categóric as representan categorías o grupos distintos	manzana, plátano, naranja, manzana (3 valores distintos) A, B, C, D, E, A, D, C (5 valores distintos)

Para modificar el tipo de datos de una columna de un conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, vaya a la vista por columnas o a la vista de cuadrícula y seleccione el menú desplegable Tipo de datos para la columna específica.

2. En el menú desplegable de Tipo de datos, seleccione el tipo de datos al que desee realizar la conversión. En la siguiente captura de pantalla se muestra el menú desplegable.



3. En Columna, elija o verifique la columna en la que desee cambiar el tipo de datos.
4. En Nuevo tipo de datos, seleccione o verifique el nuevo tipo de datos al que desee convertir.
5. Si el Nuevo tipo de datos es `Datetime` o `Numeric`, elija una de las siguientes opciones en Gestionar valores no válidos:

   a. Reemplazar por un valor vacío: los valores no válidos se sustituyen por un valor vacío
   b. Eliminar filas: las filas con un valor no válido se eliminan del conjunto de datos
   c. Reemplazar por un valor personalizado: los valores no válidos se sustituyen por el Valor personalizado que especifique.
6. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

Ahora debería actualizarse el tipo de datos de la columna.

Preparación de datos de series temporales

Utilice las siguientes funcionalidades para preparar los datos de series temporales para crear modelos de previsión de series temporales.

Remuestreo de datos de series temporales

Al volver a muestrear los datos de series temporales, puede establecer intervalos regulares para las observaciones de su conjunto de datos de series temporales. Esto resulta particularmente útil cuando se trabaja con datos de series temporales que contengan observaciones espaciadas de

forma irregular. Por ejemplo, puede utilizar el remuestreo para transformar un conjunto de datos con observaciones registradas cada intervalo de una, dos y tres horas en un intervalo regular de una hora entre observaciones. Los algoritmos de previsión requieren que las observaciones se realicen a intervalos regulares.

Para remuestrear los datos de series temporales, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, elija Series temporales.
2. Seleccione Remuestrear.
3. En la columna Marca de tiempo, seleccione la columna a la que quiera aplicar la transformación. Solo puede seleccionar columnas del tipo Fecha y hora.
4. En la sección de Configuración de frecuencia, seleccione una Frecuencia y un Ritmo. La Frecuencia es la unidad de frecuencia y el Ritmo es el intervalo de la unidad de frecuencia que se aplicará a la columna. Por ejemplo, al elegir `Calendar Day` para el valor de Frecuencia y 1 para el Ritmo, se establece que el intervalo aumente cada 1 día natural, por ejemplo `2023-03-26 00:00:00`, `2023-03-27 00:00:00`, `2023-03-28 00:00:00`. Consulte la tabla siguiente a este procedimiento para obtener una lista completa del valor de Frecuencia.
5. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

La siguiente tabla muestra todos los tipos de Frecuencia que puede seleccionar al remuestrear datos de series temporales.

Frecuencia	Description (Descripción)	Valores de ejemplo (suponiendo que el ritmo sea 1)
Día laborable	Se remuestrean las observaciones de la columna de fecha y hora para convertirlas en 5 días laborables de la semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes)	2023-03-24 00:00:00 2023-03-27 00:00:00 2023-03-28 00:00:00 2023-03-29 00:00:00 2023-03-30 00:00:00 2023-03-31 00:00:00 2023-04-03 00:00:00

Frecuencia	Description (Descripción)	Valores de ejemplo (suponiendo que el ritmo sea 1)
Día natural	Se remuestrean las observaciones de la columna de fecha y hora para convertirlas en los 7 días de la semana (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo)	2023-03-26 00:00:00 2023-03-27 00:00:00 2023-03-28 00:00:00 2023-03-29 00:00:00 2023-03-30 00:00:00 2023-03-31 00:00:00 2023-04-01 00:00:00
Semana	Se remuestrean las observaciones en la columna de fecha y hora al primer día de cada semana.	2023-03-13 00:00:00 2023-03-20 00:00:00 2023-03-27 00:00:00 2023-04-03 00:00:00
Mes	Se remuestrean las observaciones en la columna de fecha y hora al primer día de cada mes.	2023-03-01 00:00:00 2023-04-01 00:00:00 2023-05-01 00:00:00 2023-06-01 00:00:00
Trimestre anual	Se remuestrean las observaciones en la columna de fecha y hora al último día de cada trimestre.	2023-03-31 00:00:00 2023-06-30 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 2023-12-31 00:00:00

Frecuencia	Description (Descripción)	Valores de ejemplo (suponiendo que el ritmo sea 1)
Año	Se remuestrean las observaciones en la columna de fecha y hora al último día de cada año.	2022-12-31 0:00:00 2023-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00
Hora	Se remuestrean las observaciones en la columna de fecha y hora a cada hora de cada día	2023-03-24 00:00:00 2023-03-24 01:00:00 2023-03-24 02:00:00 2023-03-24 03:00:00
Minuto	Se remuestrean las observaciones en la columna de fecha y hora a cada minuto de cada hora	2023-03-24 00:00:00 2023-03-24 00:01:00 2023-03-24 00:02:00 2023-03-24 00:03:00
Segundo	Se remuestrean las observaciones en la columna de fecha y hora a cada segundo de cada minuto	2023-03-24 00:00:00 2023-03-24 00:00:01 2023-03-24 00:00:02 2023-03-24 00:00:03

Al aplicar la transformación de remuestreo, puede usar la opción Avanzada para especificar cómo se modifican los valores resultantes del resto de las columnas (distintas de la columna de fecha y hora) del conjunto de datos. Esto se puede lograr especificando la metodología de remuestreo, que puede ser reducir o aumentar el muestreo tanto para las columnas numéricas como para las no numéricas.

La reducción del muestreo aumenta el intervalo entre las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si reduce el muestreo de las observaciones que se realizan cada hora o cada dos horas, cada observación del conjunto de datos se realiza cada dos horas. Los valores de las demás

columnas de las observaciones horarias se agregan en un único valor mediante un método de combinación. En las siguientes tablas se muestra un ejemplo de reducción del muestreo de datos de series temporales utilizando la media como método de combinación. Los datos del muestreo se reducen de cada dos horas a cada hora.

La siguiente tabla muestra las lecturas de temperatura por hora durante un día antes de la reducción de la muestra.

Timestamp	Temperatura (Celsius)
12:00 pm	30
1:00 am	32
2:00 am	35
3:00 am	32
4:00 am	30

La siguiente tabla muestra las lecturas de temperatura después de reducir el muestreo a cada dos horas.

Timestamp	Temperatura (Celsius)
12:00 pm	30
2:00 am	33,5
2:00 am	35
4:00 am	32,5

Para reducir el muestreo de datos de series temporales, haga lo siguiente:

1. Expanda la sección Avanzadas situada debajo de la transformación Remuestrear.

2. Elija Combinación no numérica para especificar el método de combinación para las columnas no numéricas. Consulte la siguiente tabla para obtener una lista completa de métodos de combinación.
3. Elija Combinación numérica para especificar el método de combinación para las columnas numéricas. Consulte la siguiente tabla para obtener una lista completa de métodos de combinación.

Si no especifica los métodos de combinación, los valores predeterminados son `Most Common` para la Combinación no numérica y `Mean` para la Combinación numérica. En la siguiente tabla se enumeran los métodos de combinación numérica y no numérica.

Metodología de reducción de muestreo	Método de combinación	Description (Descripción)
Combinación no numérica	Más común	Agrega los valores de la columna no numérica por el valor que aparece con más frecuencia
Combinación no numérica	Último	Agrega los valores de la columna no numérica por el último valor de la columna
Combinación no numérica	Primero	Agrega los valores de la columna no numérica por el primer valor de la columna
Combinación numérica	Media	Agrega los valores de la columna numérica tomando la media de todos los valores de la columna
Combinación numérica	Median	Agrega los valores de la columna numérica tomando la mediana de todos los valores de la columna

Metodología de reducción de muestreo	Método de combinación	Description (Descripción)
Combinación numérica	Mínimo	Agrega los valores de la columna numérica tomando el mínimo de todos los valores de la columna
Combinación numérica	Máximo	Agrega los valores de la columna numérica tomando el máximo de todos los valores de la columna
Combinación numérica	Sum	Agrega los valores de la columna numérica sumando todos los valores de la columna
Combinación numérica	Cuantil	Agrega los valores de la columna numérica tomando el cuantil de todos los valores de la columna

El aumento del muestreo reduce el intervalo entre las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si aumenta el muestreo de las observaciones que se toman cada dos horas para convertirlas en observaciones por hora, los valores de las demás columnas de las observaciones por hora se interpolan a partir de las que se han tomado cada dos horas.

Para aumentar el muestreo los datos de series temporales, haga lo siguiente.

1. Expanda la sección Avanzadas situada debajo de la transformación Remuestrear.
2. Elija Estimación no numérica para especificar el método de estimación para las columnas no numéricas. Consulte la tabla siguiente a este procedimiento para obtener una lista completa de los métodos.
3. Elija Estimación numérica para especificar el método de estimación para las columnas numéricas. Consulte la siguiente tabla para obtener una lista completa de métodos.

4. (Opcional) Elija ID Column para especificar la columna que contiene las IDs observaciones de la serie temporal. Especifique esta opción si su conjunto de datos tiene dos series temporales. Si tiene una columna que representa solo una serie temporal, no especifique un valor para este campo. Por ejemplo, puede tener un conjunto de datos que contenga las columnas `id` y `purchase`. La columna `id` tiene los siguientes valores: `[1, 2, 2, 1]`. La columna `purchase` tiene los siguientes valores: `[$2, $3, $4, $1]`. Por lo tanto, el conjunto de datos tiene dos series temporales: una serie temporal es: `1: [$2, $1]` y la otra serie temporal es `2: [$3, $4]`.

Si no especifica los métodos de estimación, los valores predeterminados son `Forward Fill` para la Estimación no numérica y `Linear` para la Estimación numérica. En la siguiente tabla se muestran los métodos de estimación.

Metodología de aumento de muestreo	Método de estimación	Description (Descripción)
Estimación no numérica	Rellenar hacia delante	Interpola los valores de la columna no numérica tomando los valores consecutivos después de todos los valores de la columna
Estimación no numérica	Rellenar hacia atrás	Interpola los valores de la columna no numérica tomando los valores consecutivos antes de todos los valores de la columna
Estimación no numérica	Mantener faltantes	Interpola los valores en la columna no numérica mostrando valores vacíos
Estimación numérica	Lineal, temporal, índice, cero, lineal S, más cercano, cuadrático, cúbico, baricéntrico, polinómico, Krogh, polinómico por partes, spline,	Interpola los valores de la columna numérica mediante el interpolador especificado. Para obtener información sobre los métodos de interpola

Metodología de aumento de muestreo	Método de estimación	Description (Descripción)
	chip P, Akima, spline cúbico, a partir de derivadas	ción, consulte pandas. DataFrame.interpolate en la documentación de pandas.

La siguiente captura de pantalla muestra la configuración Avanzada con los campos de aumento y reducción de muestreo rellenados.



Uso de la extracción de fecha y hora

Con la transformación de extracción de fecha y hora, puede extraer valores de una columna de fecha y hora en una columna independiente. Por ejemplo, si tiene una columna que contiene las fechas de compra, puede extraer el valor del mes en una columna independiente y utilizar la nueva columna al crear el modelo. También puede extraer varios valores para separar columnas con una sola transformación.

La columna de fecha y hora debe usar un formato de marca de tiempo compatible. Para obtener una lista de los formatos compatibles con SageMaker Canvas, consulte. Pronósticos de series temporales en Amazon SageMaker Canvas Si su conjunto de datos no utiliza uno de los formatos compatibles, actualícelo para que utilice un formato de marca de tiempo compatible y vuelva a importarlo a Amazon SageMaker Canvas antes de crear el modelo.

Para realizar una extracción de fecha y hora, haga lo siguiente.

1. En la pestaña Crear de la aplicación SageMaker Canvas, en la barra de transformaciones, elija Ver todo.
2. Seleccione Extraer características.
3. Elija la columna Marca de tiempo de la que desee extraer los valores.
4. En Valores, seleccione uno o más valores para extraerlos de la columna. Los valores que puede extraer de una columna de fecha y hora son Año, Mes, Día, Hora, Semana del año, Día del año y Trimestre.
5. (Opcional) Seleccione Vista previa para obtener una vista previa de los resultados de la transformación.
6. Seleccione Agregar para agregar la transformación a la Receta de modelo.

SageMaker Canvas crea una nueva columna en el conjunto de datos para cada uno de los valores que extraiga. A excepción de los valores de año, SageMaker Canvas utiliza una codificación basada en 0 para los valores extraídos. Por ejemplo, si extrae el valor del Mes, enero se extrae como 0 y febrero como 1.



Puede ver la transformación en la sección Recetas de modelo. Si elimina la transformación de la sección Recetas de modelo, las nuevas columnas se eliminan del conjunto de datos.

Evaluación de modelos

Una vez creado el modelo, puede evaluar el rendimiento del modelo con los datos antes de usarlo para hacer predicciones. Puede utilizar información, como la precisión del modelo al predecir etiquetas y métricas avanzadas, para determinar si el modelo puede realizar predicciones suficientemente precisas para sus datos.

La sección Evaluación del desempeño de su modelo describe cómo ver e interpretar la información de la página de Analizar del modelo. La sección Uso de métricas avanzadas en sus análisis contiene información más detallada sobre las Métricas avanzadas que se utilizan para cuantificar la exactitud del modelo.

También puede ver información más avanzada sobre modelos candidatos específicos, que son todas las iteraciones de modelos que Canvas ejecuta al crear el modelo. En función de las métricas avanzadas de un modelo candidato determinado, puede seleccionar un candidato diferente para que sea el predeterminado o la versión que se utilice para realizar predicciones e implementar. Para cada modelo candidato, puede ver la información de Métricas avanzadas para ayudarlo a decidir qué modelo candidato desea seleccionar como predeterminado. Puede ver esta información seleccionando el modelo candidato en la Tabla de clasificación de modelos. Para obtener más

información, consulte Visualización de los candidatos del modelo en la tabla de clasificación de modelos.

Canvas también ofrece la opción de descargar un cuaderno de Jupyter para ver y ejecutar el código utilizado para crear el modelo. Esto resulta útil si desea realizar ajustes en el código u obtener más información sobre cómo se creó su modelo. Para obtener más información, consulte Descarga de un modelo de cuaderno.

Evaluación del desempeño de su modelo

Amazon SageMaker Canvas proporciona información general y de puntuación para los distintos tipos de modelos. La puntuación del modelo puede ayudarle a determinar la precisión del modelo a la hora de hacer predicciones. La información adicional sobre las puntuaciones puede ayudarle a cuantificar las diferencias entre los valores reales y los previstos.

Para ver el análisis del modelo, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija el modelo que ha creado.
4. En el panel de navegación superior, elija la pestaña Analizar.
5. En la pestaña Analizar, puede ver la información general y la información de puntuación de su modelo.

En las siguientes secciones se describe cómo interpretar la puntuación para cada tipo de modelo.

Evaluación de los modelos de predicción categórica

La pestaña Información general muestra el impacto de cada columna en cada columna. El Impacto de columna es una puntuación porcentual que indica el peso que tiene una columna a la hora de realizar predicciones en relación con las demás columnas. Para un impacto de columna del 25 %, Canvas pondera la predicción en un 25 % para la columna y un 75 % para las demás columnas.

La siguiente captura de pantalla muestra la puntuación de Precisión del modelo, junto con la Métrica de optimización, que es la métrica que se elige optimizar al crear el modelo. En este caso, la Métrica de optimización es Exactitud. Puede especificar una métrica de optimización diferente si crea una nueva versión del modelo.



La pestaña Puntuación de un modelo de predicción categórica le permite visualizar todas las predicciones. Los segmentos de línea se extienden desde la izquierda de la página e indican todas las predicciones que ha realizado el modelo. En el centro de la página, los segmentos de línea convergen en un segmento perpendicular para indicar la proporción de cada predicción en una sola categoría. A partir de la categoría pronosticada, los segmentos se ramifican hacia la categoría real. Puede hacerse una idea visual de la precisión de las predicciones siguiendo cada segmento de línea desde la categoría pronosticada hasta la categoría real.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una sección de Puntuación para un modelo de predicción de 3 categorías o más.



También puede consultar la pestaña Métricas avanzadas para obtener información más detallada sobre el rendimiento del modelo, como métricas avanzadas, gráficas de densidad de errores o matrices de confusión. Para obtener más información sobre la pestaña Métricas avanzadas, consulte Uso de métricas avanzadas en sus análisis.

Evaluación de los modelos de predicción numérica

La pestaña Información general muestra el impacto de cada columna en cada columna. El Impacto de columna es una puntuación porcentual que indica el peso que tiene una columna a la hora de realizar predicciones en relación con las demás columnas. Para un impacto de columna del 25 %, Canvas pondera la predicción en un 25 % para la columna y un 75 % para las demás columnas.

La siguiente captura de pantalla muestra la puntuación RMSE del modelo en la pestaña Información general, que en este caso es la métrica de Optimización. La métrica de Optimización es la métrica que se elige optimizar al crear el modelo. Puede especificar una métrica de optimización diferente si crea una nueva versión del modelo.



La pestaña Puntuación de la predicción numérica muestra una línea para indicar el valor previsto del modelo en relación con los datos utilizados para realizar las predicciones. Los valores de la predicción numérica suelen ser +/- el valor del RMSE (error cuadrático medio). El valor que predice el modelo suele estar dentro del rango del RMSE. El ancho de la banda violeta que rodea la línea indica el rango de RMSE. Los valores pronosticados suelen estar dentro del rango.

La siguiente imagen muestra la sección de Puntuación para la predicción numérica.



También puede consultar la pestaña Métricas avanzadas para obtener información más detallada sobre el rendimiento del modelo, como métricas avanzadas, gráficas de densidad de errores o matrices de confusión. Para obtener más información sobre la pestaña Métricas avanzadas, consulte Uso de métricas avanzadas en sus análisis.

Evaluación de los modelos de previsión de series temporales

En la página Analizar de los modelos de previsión de series temporales, puede ver una descripción general de las métricas del modelo. Puede pasar el cursor sobre cada métrica para obtener más información, o puede consultar Uso de métricas avanzadas en sus análisis para obtener más información sobre cada métrica.

En la sección Impacto de columna, puedes ver la puntuación de cada columna. El Impacto de columna es una puntuación porcentual que indica el peso que tiene una columna a la hora de realizar predicciones en relación con las demás columnas. Para un impacto de columna del 25 %, Canvas pondera la predicción en un 25 % para la columna y un 75 % para las demás columnas.

La siguiente captura de pantalla muestra las puntuaciones de las métricas de las series temporales del modelo, junto con la Métrica de optimización, que es la métrica que se elige optimizar al crear el modelo. En este caso, la Métrica de optimización es RMSE. Puede especificar una métrica de optimización diferente si crea una nueva versión del modelo. Las puntuaciones de estas métricas se toman de los resultados de las pruebas de datos, que están disponibles para su descarga en la pestaña Artefactos.



La pestaña Artefactos proporciona acceso a varios recursos clave que puede utilizar para profundizar en el rendimiento del modelo y seguir iterando sobre este:

- Divisiones desordenadas de entrenamiento y validación: en esta sección se incluyen enlaces a los artefactos que se generaron cuando el conjunto de datos se dividió en conjuntos de entrenamiento y validación, lo que le permitirá revisar la distribución de los datos y posibles sesgos.
- Resultados de pruebas de datos: en esta sección se incluye un enlace a los valores pronosticados para el conjunto de datos de validación, que se utiliza para generar métricas de exactitud y datos de evaluación para el modelo.
- Métricas de exactitud: en esta sección se muestran las métricas avanzadas que evalúan el rendimiento del modelo, como el error cuadrático medio (RMSE). Para obtener más información acerca de cada métrica, consulte Métricas para previsiones de series temporales.

- Informe de explicabilidad: en esta sección se proporciona un enlace para descargar el informe de explicabilidad, que ofrece información sobre el proceso de toma de decisiones del modelo y la importancia relativa de las columnas de entrada. Este informe puede ayudarle a identificar posibles áreas de mejora.

En la página Analizar también puede pulsar el botón Descargar para descargar directamente a su máquina local resultados de pruebas de datos, métricas de exactitud y artefactos de los informes de explicabilidad.

Evaluación de los modelos de predicción de imágenes

La pestaña Información general muestra el Rendimiento por etiqueta, lo que proporciona una puntuación de precisión general para las imágenes pronosticadas para cada etiqueta. Puede elegir una etiqueta para ver detalles más específicos, como las imágenes Pronosticadas correctamente y Pronosticadas incorrectamente para la etiqueta.

Puede activar el conmutador del Mapa de calor para ver un mapa de calor para cada imagen. El mapa de calor muestra las áreas de interés que tienen el mayor impacto cuando el modelo realiza predicciones. Para obtener más información sobre los mapas de calor y cómo utilizarlos para mejorar el modelo, seleccione el icono de Más información situado junto al conmutador del Mapa de calor.

La pestaña Puntuación de los modelos de predicción de imágenes de una sola etiqueta muestra una comparación entre lo que el modelo predijo como etiqueta y lo que era la etiqueta real. Puede seleccionar hasta 10 etiquetas a la vez. Puede cambiar las etiquetas de la visualización seleccionando el menú desplegable de etiquetas y seleccionando o deseleccionando las etiquetas.

También puede ver la información de etiquetas individuales o grupos de etiquetas, como las tres etiquetas con la precisión más alta o más baja, seleccionando el menú desplegable Ver puntuaciones para la sección Información sobre la precisión del modelo.

La siguiente captura de pantalla muestra la información de Puntuación de un modelo de predicción de imágenes de una sola etiqueta.



Evaluación de los modelos de predicción de texto

La pestaña Información general muestra el Rendimiento por etiqueta, lo que proporciona una puntuación de precisión general para los pasajes de texto pronosticados para cada etiqueta. Puede elegir una etiqueta para ver detalles más específicos, como las imágenes Pronosticadas correctamente y Pronosticadas incorrectamente para los pasajes.

La pestaña Puntuación de los modelos de predicción de texto multicategoría muestra una comparación entre lo que el modelo predijo como etiqueta y lo que era la etiqueta real.

En la sección Información sobre la precisión del modelo, puede ver la categoría más frecuente, que indica la categoría que el modelo predijo con más frecuencia y la precisión de esas predicciones. Si su modelo predice correctamente una etiqueta de Positivo el 99 % de las veces, puede estar bastante seguro de que su modelo es bueno para predecir la opinión positiva en el texto.

La siguiente captura de pantalla muestra la información de Puntuación de un modelo de predicción de texto multicategoría.



Uso de métricas avanzadas en sus análisis

En la siguiente sección, se describe cómo buscar e interpretar las métricas avanzadas de su modelo en Amazon SageMaker Canvas.

> **Note**
>
> En la actualidad, solo hay métricas avanzadas disponibles para los modelos de predicción numéricos y categóricos.

Para buscar la pestaña Métricas avanzadas, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija el modelo que ha creado.
4. En el panel de navegación superior, elija la pestaña Analizar.
5. En la pestaña Analizar, seleccione la pestaña Métricas avanzadas.

En la pestaña Métricas avanzadas, encontrará la pestaña Rendimiento. La página es similar a la captura de pantalla siguiente.



En la parte superior aparece un resumen de las puntuaciones de las métricas, incluida la Métrica de optimización, que es la métrica que ha seleccionado (o que Canvas ha seleccionado de forma predeterminada) para optimizar al compilar el modelo.

En las siguientes secciones se describe información más detallada sobre la pestaña Rendimiento de Métricas avanzadas.

Desempeño

En la pestaña Rendimiento aparece una Tabla de métricas, junto con las visualizaciones que Canvas crea en función del tipo de modelo. Para los modelos de predicción categórica, Canvas proporciona una matriz de confusión, mientras que para los modelos de predicción numérica, proporciona gráficos de residuos y densidad de errores.

En la Tabla de métricas se proporciona una lista completa de las puntuaciones del modelo para cada métrica avanzada, que es más completa que la descripción general de las puntuaciones que aparece en la parte superior de la página. Las métricas que se muestran aquí dependen del tipo de modelo. Para obtener una referencia que le ayude a entender e interpretar cada métrica, consulte Referencia de métricas.

Para comprender las visualizaciones que pueden aparecer en función del tipo de modelo, consulte las siguientes opciones:

- Matriz de confusión: Canvas utiliza matrices de confusión para ayudarle a visualizar cuándo un modelo hace predicciones correctamente. En una matriz de confusión, los resultados se organizan para comparar los valores pronosticados con los valores reales. El siguiente ejemplo explica cómo funciona una matriz de confusión para un modelo de predicción de 2 categorías que predice etiquetas positivas y negativas:
  - Positivo verdadero: el modelo predijo correctamente el positivo cuando la etiqueta verdadera era positiva.
  - Negativo verdadero: el modelo predijo correctamente el negativo cuando la etiqueta verdadera era negativa.
  - Falso positivo: el modelo predijo incorrectamente el positivo cuando la etiqueta verdadera era negativa.
  - Falso negativo: el modelo predijo incorrectamente el negativo cuando la etiqueta verdadera era positiva.
- Curva de exhaustividad de precisión: la curva de exhaustividad de precisión es una visualización de la puntuación de precisión del modelo comparada con la puntuación de exhaustividad del modelo. Por lo general, un modelo que puede realizar predicciones perfectas tendría puntuaciones de precisión y exhaustividad iguales a 1. La curva de exhaustividad de precisión de un modelo correctamente preciso es bastante alta tanto en precisión como en exhaustividad.
- Residuos: los residuos son la diferencia entre los valores reales y los valores pronosticados por el modelo. Un gráfico de residuos representa los residuos comparándolos con los valores correspondientes para visualizar su distribución y cualquier patrón o valor atípico. Una distribución normal de los residuos en torno a cero indica que el modelo es adecuado para los datos. Sin embargo, si los residuos están sesgados significativamente o tienen valores atípicos, puede indicar que el modelo está sobreajustando los datos o que hay otros problemas que deben abordarse.
- Densidad de errores: una gráfica de densidad de errores es una representación de la distribución de los errores cometidos por un modelo. Muestra la densidad de probabilidad de los errores en cada punto, lo que le ayuda a identificar cualquier área en la que el modelo pueda estar sobreajustándose o cometiendo errores sistemáticos.

Visualización de los candidatos del modelo en la tabla de clasificación de modelos

Cuando realiza una compilación estándar para modelos de previsión tabulares y de series temporales en Amazon SageMaker Canvas, la SageMaker IA entrena a varios candidatos a modelos

(diferentes iteraciones del modelo) y, de forma predeterminada, selecciona el que tenga el valor más alto para la métrica de optimización. En el caso de los modelos tabulares, Canvas crea hasta 250 candidatos del modelo diferentes mediante diversos algoritmos y ajustes de hiperparámetros. Para los modelos de previsión de series temporales, Canvas crea 7 modelos diferentes: uno para cada uno de los algoritmos de previsión compatibles y un modelo de conjunto que promedia las predicciones de los demás modelos para intentar optimizar la exactitud.

El candidato del modelo predeterminado es la única versión que puede usar en Canvas para acciones como hacer predicciones, registrarse en el registro del modelo o implementarlo en un punto de conexión. Sin embargo, puede resultar conveniente revisar todos los candidatos del modelo y seleccionar un candidato diferente como modelo predeterminado. Puede ver todos los candidatos del modelo y más detalles sobre cada candidato en la Tabla de clasificación de modelos en Canvas.

Para ver la Tabla de clasificación de modelos, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación Canvas SageMaker .
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija el modelo que ha creado.
4. En el panel de navegación superior, elija la pestaña Analizar.
5. En la pestaña Analizar, elija Tabla de clasificación de modelos.

Se abre la página Tabla de clasificación de modelos, que en el caso de los modelos tabulares se parece a la siguiente captura de pantalla.



Model name	MSE Optimization	MAE	RMSE	R2	Inference latency (seconds)
FULL-t4672701912168Canvas1744135704064 Default model	1880503936.000	29326.777	43364.777	77.387%	0.174
FULL-t9672701912168Canvas1744135704064	2055226112.000	31569.348	45334.602	75.285%	0.171
FULL-t8672701912168Canvas1744135704064	1880503936.000	29326.779	43364.777	77.387%	0.187
FULL-t7672701912168Canvas1744135704064	1912355072.000	30043.973	43730.480	77.004%	0.192
FULL-t6672701912168Canvas1744135704064	1915302272.000	30040.428	43764.168	76.968%	0.095
FULL-t5672701912168Canvas1744135704064	1915302272.000	30040.428	43764.168	76.968%	0.095
FULL-t3672701912168Canvas1744135704064	1880703360.000	29307.852	43367.078	77.384%	0.128
FULL-t2672701912168Canvas1744135704064	1912355072.000	30043.973	43730.480	77.004%	0.173
FULL-t1672701912168Canvas1744135704064	1880503936.000	29326.777	43364.777	77.387%	0.177
FULL-t10672701912168Canvas1744135704064	1949812480.000	29479.949	44156.684	76.553%	0.197

En el caso de los modelos de previsión de series temporales, aparecen 7 modelos, que incluyen uno para cada uno de los algoritmos de previsión de series temporales compatibles con Canvas y un modelo de conjunto. Para obtener más información sobre los algoritmos, consulte Configuración avanzada del modelo de previsión de series temporales.

En la captura de pantalla anterior puede ver que el primer candidato del modelo de la lista está marcado como Modelo predeterminado. Este es el candidato del modelo con el que puede hacer predicciones o que puede implementar en los puntos de conexión.

Para ver información de métricas más detalladas sobre los candidatos del modelo y compararlos, puede elegir el icono de Más opciones (⋮) y Ver detalles del modelo.

> **Important**
>
> La carga de los detalles del modelo para los modelos candidatos no predeterminados puede tardar unos minutos (normalmente menos de 10 minutos) y se aplican cargos por alojamiento de SageMaker IA. Para obtener más información, consulta los precios de SageMaker IA.

El candidato del modelo se abre en la pestaña Analizar y las métricas que se muestran son específicas de ese candidato del modelo. Cuando termine de revisar las métricas del candidato del modelo, puede volver atrás o salir de la vista para volver a la Tabla de clasificación de modelos.

Si quiere establecer el Modelo predeterminado en un candidato diferente, puede elegir el icono de Más opciones
(⋮)
y Cambiar al modelo predeterminado. Cambiar el modelo predeterminado por un modelo entrenado con el modo HPO puede tardar varios minutos.

> **Note**
>
> Si el modelo ya está implementado en producción, registrado en el registro de modelos o tiene automatizaciones configuradas, debe eliminar la implementación, el registro de modelos o las automatizaciones antes de cambiar el modelo predeterminado.

Referencia de métricas

En las siguientes secciones se describen las métricas que están disponibles en Amazon SageMaker Canvas para cada tipo de modelo.

Métricas para la predicción numérica

En la siguiente lista se definen las métricas para la predicción numérica en SageMaker Canvas y se proporciona información sobre cómo utilizarlas.

- InferenceLatency — El tiempo aproximado que transcurre entre la solicitud de una predicción del modelo y su recepción desde un punto final en tiempo real en el que se implementa el modelo. Esta métrica se mide en segundos y solo está disponible para los modelos creados con el modo Ensamblaje.
- MEA: error absoluto medio. De media, la predicción para la columna de destino es +/- {MAE} respecto al valor real.

  Mide la diferencia entre los valores pronosticados y reales cuando se promedian entre todos los valores. MAE se utiliza habitualmente en la predicción numérica para comprender el error de predicción del modelo. Si las predicciones son lineales, MAE representa la distancia media desde una línea predicha hasta el valor real. El MAE se define como la suma de los errores absolutos

dividida por el número de observaciones. Los valores van desde 0 hasta el infinito, y los números más pequeños indican un mejor ajuste del modelo a los datos.

- MAPE: error porcentual absoluto medio. De media, la predicción para la columna de destino es de +/- {MAPE} % del valor real.

  MAPE es la media de las diferencias absolutas entre los valores reales y los valores pronosticados o estimados, dividida por los valores reales y expresada en porcentaje. Un valor de MAPE más bajo indica mejor rendimiento, ya que significa que los valores pronosticados o estimados se acercan más a los valores reales.
- MSE: error cuadrático medio o media de las diferencias cuadráticas entre los valores pronosticados y reales.

  Los valores de MSE son siempre positivos. Cuanto mejor prediga los valores reales un modelo, menor será el valor de MSE.
- R2: el porcentaje de la diferencia en la columna de destino que se puede explicar mediante la columna de entrada.

  Cuantifica en qué medida un modelo puede explicar la varianza de una variable dependiente. Los valores oscilan entre uno (1) y menos uno (-1). Los números más altos indican una fracción mayor de la variabilidad explicada. Los valores cercanos a cero (0) indican que el modelo puede explicar muy poco sobre la variable dependiente. Los valores negativos indican que hay un ajuste deficiente y que el rendimiento del modelo es superado por una función constante (o una línea horizontal).
- RMSE: raíz del error cuadrático medio o desviación estándar de los errores.

  Mide la raíz cuadrada de la diferencia cuadrática entre los valores pronosticados y los reales, y es la media de todos los valores. Se utiliza para comprender el error de predicción del modelo y es una métrica importante para indicar la presencia de valores atípicos y errores de modelo grandes. Los valores van desde cero (0) hasta infinito, y los números más pequeños indican el modelo que se ajusta mejor a los datos. RMSE depende de la escala y no debe usarse para comparar conjuntos de datos de diferentes tipos.

Métricas para la predicción categórica

En esta sección, se definen las métricas para la predicción categórica en SageMaker Canvas y se proporciona información sobre cómo utilizarlas.

A continuación se ofrece una lista de las métricas disponibles para la predicción de 2 categorías.

- Exactitud: la exactitud mide el porcentaje de predicciones correctas.

  O la relación entre el número de elementos pronosticados correctamente y el número total de predicciones realizadas. La precisión mide el grado de aproximación de los valores de clase pronosticados con respecto a los valores reales. Los valores de las métricas de precisión varían entre cero (0) y uno (1). Un valor de 1 indica una exactitud perfecta y un 0 indica una inexactitud completa.

- AUC: un valor entre 0 y 1 que indica en qué medida el modelo es capaz de separar las categorías del conjunto de datos. Un valor de 1 indica que fue capaz de separar las categorías a la perfección.

- BalancedAccuracy — Mide la relación entre las predicciones precisas y todas las predicciones.

  Esta relación se calcula después de normalizar los positivos verdaderos (TP) y los negativos verdaderos (TN) mediante el número total de valores positivos (P) y negativos (N). Se define de la siguiente manera: `0.5*((TP/P)+(TN/N))`, con valores que van de 0 a 1. La métrica de exactitud equilibrada proporciona una medida mejor de la precisión cuando el número de positivos o negativos es muy diferente entre sí en un conjunto de datos desequilibrado; por ejemplo, cuando solo el 1 % del correo electrónico es no deseado.

- F1: una medida equilibrada de precisión que tiene en cuenta el equilibrio de clases.

  Es la media armónica de las puntuaciones de precisión y exhaustividad, definidas de la siguiente manera: `F1 = 2 * (precision * recall) / (precision + recall)`. Las puntuaciones de F1 varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica el mejor rendimiento posible y 0 indica el peor.

- InferenceLatency — El tiempo aproximado que transcurre entre la solicitud de una predicción del modelo y su recepción desde un punto final en tiempo real en el que se despliega el modelo. Esta métrica se mide en segundos y solo está disponible para los modelos creados con el modo Ensamblaje.

- LogLoss — La pérdida logarítmica, también conocida como pérdida de entropía cruzada, es una métrica que se utiliza para evaluar la calidad de las salidas probabilísticas, en lugar de las salidas en sí mismas. La pérdida logarítmica es una métrica importante para indicar, con una alta probabilidad, el momento en el que un modelo hace predicciones incorrectas. Los valores están comprendidos entre 0 e infinito. Un valor de 0 representa un modelo que predice perfectamente los datos.

- Precisión: de todas las veces que se predijo {category x}, la predicción fue correcta el {precision} % de las veces.

La precisión mide el rendimiento de un algoritmo al predecir los verdaderos positivos (TP) de entre todos los positivos que identifica. Se define de la siguiente manera: `Precision = TP/(TP+FP)`, con valores que van de cero (0) a uno (1). La precisión es una métrica importante cuando el costo de un falso positivo es elevado. Por ejemplo, el costo de un falso positivo es muy elevado si el sistema de seguridad de un avión se equivoca al decir que es seguro volar. Un falso positivo (FP) refleja una predicción positiva que, en realidad, es negativa en los datos.

- Exhaustividad: el modelo predijo correctamente que {recall}% sería {category x} cuando {target_column} en realidad era {category x}.

  La exhaustividad mide el rendimiento de un algoritmo a la hora de predecir correctamente todos los positivos verdaderos (TP) de un conjunto de datos. Un positivo verdadero es una predicción positiva que también es un valor positivo real en los datos. La exhaustividad se define de la siguiente manera: `Recall = TP/(TP+FN)`, con valores que van de 0 a 1. Las puntuaciones más altas reflejan una mejor capacidad del modelo para predecir los verdaderos positivos (TP) en los datos. Tenga en cuenta que a menudo no basta con medir solo la exhaustividad, ya que, si se predice cada salida como un verdadero positivo, se obtiene una puntuación de exhaustividad perfecta.

A continuación se ofrece una lista de las métricas disponibles para la predicción de más de 3 categorías.

- Exactitud: la exactitud mide el porcentaje de predicciones correctas.

  O la relación entre el número de elementos pronosticados correctamente y el número total de predicciones realizadas. La precisión mide el grado de aproximación de los valores de clase pronosticados con respecto a los valores reales. Los valores de las métricas de precisión varían entre cero (0) y uno (1). Un valor de 1 indica una exactitud perfecta y un 0 indica una inexactitud completa.

- BalancedAccuracy — Mide la relación entre las predicciones precisas y todas las predicciones.

  Esta relación se calcula después de normalizar los positivos verdaderos (TP) y los negativos verdaderos (TN) mediante el número total de valores positivos (P) y negativos (N). Se define de la siguiente manera: `0.5*((TP/P)+(TN/N))`, con valores que van de 0 a 1. La métrica de exactitud equilibrada proporciona una medida mejor de la precisión cuando el número de positivos o negativos es muy diferente entre sí en un conjunto de datos desequilibrado; por ejemplo, cuando solo el 1 % del correo electrónico es no deseado.

- F1macro: la puntuación F1macro aplica la puntuación F1 calculando la precisión y la exhaustividad y, a continuación, aplicando la media armónica para calcular la puntuación de F1 de cada clase. A continuación, F1macro calcula la media de las puntuaciones individuales para obtener la puntuación F1macro. Las puntuaciones F1macro varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica el mejor rendimiento posible y 0 indica el peor.
- InferenceLatency — El tiempo aproximado que transcurre entre la solicitud de una predicción del modelo y su recepción desde un punto final en tiempo real en el que se despliega el modelo. Esta métrica se mide en segundos y solo está disponible para los modelos creados con el modo Ensamblaje.
- LogLoss — La pérdida logarítmica, también conocida como pérdida de entropía cruzada, es una métrica que se utiliza para evaluar la calidad de las salidas probabilísticas, en lugar de las salidas en sí mismas. La pérdida logarítmica es una métrica importante para indicar, con una alta probabilidad, el momento en el que un modelo hace predicciones incorrectas. Los valores están comprendidos entre 0 e infinito. Un valor de 0 representa un modelo que predice perfectamente los datos.
- PrecisionMacro — Mide la precisión calculando la precisión de cada clase y promediando las puntuaciones para obtener la precisión de varias clases. Las puntuaciones están comprendidas entre cero (0) y uno (1). Las puntuaciones más altas reflejan la capacidad del modelo para predecir positivos verdaderos (TP) a partir de todos los positivos que identifica, promediados en varias clases.
- RecallMacro — Mide la memoria calculando la memoria de cada clase y promediando las puntuaciones para obtener la memoria de varias clases. Las puntuaciones están comprendidas entre 0 y 1. Las puntuaciones más altas reflejan la capacidad del modelo para predecir positivos verdaderos (TP) en un conjunto de datos, mientras que un resultado positivo verdadero refleja una predicción positiva que también es un valor positivo real en los datos. A menudo, no basta con medir solo la exhaustividad, ya que, si se predice cada salida como un verdadero positivo, se obtiene una puntuación de exhaustividad perfecta.

Tenga en cuenta que en las predicciones de 3 categorías o más, también recibe las métricas medias de F1, precisión, exactitud y exhaustividad. Las puntuaciones de estas métricas son solo la media de las puntuaciones de las métricas para todas las categorías.

Métricas para la predicción de imágenes y de texto

A continuación se ofrece una lista de las métricas disponibles para la predicción de imágenes y de texto.

- Exactitud: la exactitud mide el porcentaje de predicciones correctas.

  O la relación entre el número de elementos pronosticados correctamente y el número total de predicciones realizadas. La precisión mide el grado de aproximación de los valores de clase pronosticados con respecto a los valores reales. Los valores de las métricas de precisión varían entre cero (0) y uno (1). Un valor de 1 indica una exactitud perfecta y un 0 indica una inexactitud completa.

- F1: una medida equilibrada de precisión que tiene en cuenta el equilibrio de clases.

  Es la media armónica de las puntuaciones de precisión y exhaustividad, definidas de la siguiente manera: `F1 = 2 * (precision * recall) / (precision + recall)`. Las puntuaciones de F1 varían entre 0 y 1. Una puntuación de 1 indica el mejor rendimiento posible y 0 indica el peor.

- Precisión: de todas las veces que se predijo {category x}, la predicción fue correcta el {precision} % de las veces.

  La precisión mide el rendimiento de un algoritmo al predecir los verdaderos positivos (TP) de entre todos los positivos que identifica. Se define de la siguiente manera: `Precision = TP/(TP+FP)`, con valores que van de cero (0) a uno (1). La precisión es una métrica importante cuando el costo de un falso positivo es elevado. Por ejemplo, el costo de un falso positivo es muy elevado si el sistema de seguridad de un avión se equivoca al decir que es seguro volar. Un falso positivo (FP) refleja una predicción positiva que, en realidad, es negativa en los datos.

- Exhaustividad: el modelo predijo correctamente que {recall}% sería {category x} cuando {target_column} en realidad era {category x}.

  La exhaustividad mide el rendimiento de un algoritmo a la hora de predecir correctamente todos los positivos verdaderos (TP) de un conjunto de datos. Un positivo verdadero es una predicción positiva que también es un valor positivo real en los datos. La exhaustividad se define de la siguiente manera: `Recall = TP/(TP+FN)`, con valores que van de 0 a 1. Las puntuaciones más altas reflejan una mejor capacidad del modelo para predecir los verdaderos positivos (TP) en los datos. Tenga en cuenta que a menudo no basta con medir solo la exhaustividad, ya que, si se predice cada salida como un verdadero positivo, se obtiene una puntuación de exhaustividad perfecta.

Tenga en cuenta que, en el caso de los modelos de predicción de imágenes y texto en los que predice 3 o más categorías, también recibirá las métricas medias de F1, precisión, exactitud y

exhaustividad. Las puntuaciones de estas métricas son solo la media de las puntuaciones de las métricas para todas las categorías.

Métricas para previsiones de series temporales

A continuación, se definen las métricas avanzadas para las previsiones de series temporales en Amazon SageMaker Canvas y se proporciona información sobre cómo utilizarlas.

- Pérdida de cuantil ponderada media (wQL): evalúa el pronóstico promediando la exactitud de los cuantiles P10, P50 y P90. Un valor más bajo indica un modelo más exacto.
- Error porcentual absoluto ponderado (WAPE): suma del error absoluto normalizado por la suma del objetivo absoluto, que mide la desviación general de los valores pronosticados con respecto a los valores observados. Un valor más bajo indica un modelo más exacto, donde WAPE = 0 es un modelo sin errores.
- Error cuadrático medio (RMSE): la raíz cuadrada del promedio de errores cuadráticos. Un RMSE más bajo indica un modelo más exacto, donde RMSE = 0 es un modelo sin errores.
- Error porcentual absoluto medio (MAPE): el porcentaje de error (diferencia porcentual entre el valor medio previsto y el valor real) promediado en todos los puntos temporales. Un valor más bajo indica un modelo más exacto, donde MAPE = 0 es un modelo sin errores.
- Error escalado absoluto medio (MASE): el error absoluto medio de la previsión normalizado mediante el error absoluto medio de un método de previsión de referencia simple. Un valor más bajo indica un modelo más preciso, en el que MASE <1 se considera mejor que la referencia y MASE >1 se considera peor que la referencia.

Predicciones con modelos personalizados

Utilice el modelo personalizado que creó en SageMaker Canvas para hacer predicciones para sus datos. En las siguientes secciones se muestra cómo realizar predicciones para modelos de predicción numéricos y categóricos, previsiones de series temporales, modelos de predicción de imágenes y modelos de predicción de texto.

Los modelos personalizados de predicción numérica y categórica, predicción de imágenes y predicción de texto permiten realizar los siguientes tipos de predicciones para sus datos:

- Predicciones únicas: una Predicción única se realiza cuando solo se necesita hacer una predicción. Por ejemplo, si tiene una imagen o un pasaje de texto que desea clasificar.
- Predicciones por lotes: una Predicción por lotes se realiza cuando se quiere hacer predicciones para un conjunto de datos completo. Puede realizar predicciones por lotes para conjuntos de datos

de 1 TB o más. Por ejemplo, puede tener un archivo CSV de valoraciones de clientes sobre las que le gustaría predecir la opinión de los clientes, o tiene una carpeta de archivos de imágenes que le gustaría clasificar. Debería hacer predicciones con un conjunto de datos que coincida con el conjunto de datos de entrada. Canvas le permite realizar predicciones por lotes manualmente, o puede configurar predicciones automáticas por lotes que se ejecutan cada vez que actualiza un conjunto de datos.

Para cada predicción o conjunto de predicciones, SageMaker Canvas devuelve lo siguiente:

- Los valores previstos
- La probabilidad de que el valor previsto sea correcto

Introducción

Elija uno de los siguientes flujos de trabajo para realizar predicciones con su modelo personalizado:

- Predicciones por lotes en SageMaker Canvas
- Predicciones únicas

Después de generar predicciones con el modelo, también puede tomar las siguientes medidas:

- Actualice el modelo añadiendo versiones. Si quiere intentar mejorar la precisión de la predicción de su modelo, puede crear nuevas versiones del modelo. Puede clonar la configuración y el conjunto de datos de creación de modelos originales, o puede cambiar la configuración y seleccionar un conjunto de datos diferente. Después de añadir una nueva versión, puede revisar y comparar versiones para elegir la mejor.
- Registre una versión del modelo en el registro de modelos de IA SageMaker. Puede registrar versiones de su modelo en el registro de SageMaker modelos, que es una función para rastrear y administrar el estado de las versiones del modelo y los procesos de aprendizaje automático. Un científico de datos o un usuario del MLOps equipo con acceso al registro de SageMaker modelos puede revisar las versiones de su modelo y aprobarlas o rechazarlas antes de implementarlas en producción.
- Envíe sus predicciones de lotes a Quick. En Quick, puede crear y publicar paneles con sus conjuntos de datos de predicción por lotes. Esto puede ayudarle a analizar y compartir los resultados generados por su modelo personalizado.

Predicciones únicas

> **Note**
>
> En esta sección se describe cómo obtener predicciones únicas de su modelo en la aplicación de Canvas. Para obtener información sobre cómo realizar invocaciones en tiempo real en un entorno de producción mediante la implementación del modelo en un punto de conexión, consulte Implementación de sus modelos en un punto de conexión.

Realice predicciones únicas si desea obtener una predicción para un único punto de datos. Puede usar esta característica para obtener predicciones en tiempo real o para experimentar con valores individuales cambiantes para ver cómo afectan al resultado de la predicción. Tenga en cuenta que las predicciones individuales se basan en un punto de conexión de inferencia asíncrona, que se cierra cuando está inactivo (o no recibe ninguna solicitud de predicción) durante dos horas.

Elija uno de los siguientes procedimientos según el tipo de modelo.

Realización de predicciones únicas con modelos de predicción numéricos y categóricos

Para realizar una predicción única para un modelo de predicción numérico o categórico, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación de Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, elija su modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, elija Predicción única.
5. Para cada campo de Columna, que representa las columnas de los datos de entrada, puede cambiar el Valor. Seleccione el menú desplegable correspondiente al Valor que desea cambiar. En el caso de los campos numéricos, puede introducir un número nuevo. Para los campos con etiquetas, puede seleccionar una etiqueta diferente.
6. Cuando lo tenga todo listo para generar la predicción, en el panel de Predicción de la derecha, elija Actualizar.

En el panel de Predicción de la derecha, verá el resultado de la predicción. Puede Copiar el gráfico de resultados de la predicción, o también puede seleccionar Descargar para descargar el gráfico de

resultados de la predicción como una imagen o para descargar los valores y la predicción como un archivo CSV.

Realización de predicciones únicas con modelos de previsión de series temporales

Para realizar una predicción única para un modelo de previsión de series temporales, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación de Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, elija su modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. Elija Predicción única.
5. En Elemento, seleccione el elemento para el que desee realizar previsiones de valores.
6. Si ha utilizado un grupo por columnas para entrenar el modelo, seleccione el grupo por categoría para el elemento.

El resultado de la predicción se carga en el panel siguiente, que muestra un gráfico con la previsión para cada cuantil. Seleccione Vista de esquema para ver los valores numéricos pronosticados. También puede elegir Descargar para descargar los resultados de la predicción en un archivo de imagen o CSV.

Realización de predicciones únicas con modelos de predicción de imágenes

Para realizar una predicción única para un modelo de predicción de imágenes de etiqueta única, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación de Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, elija su modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, elija Predicción única.
5. Elija Importar paquete.
6. Se le pedirá que suba una imagen. Puede cargar una imagen desde el equipo local o desde un bucket de Amazon S3.
7. Seleccione Importar para importar la imagen y generar la predicción.

En el panel de Resultados de la predicción de la derecha, el modelo muestra las posibles etiquetas para la imagen junto con una puntuación de Confianza para cada etiqueta. Por ejemplo, el modelo podría predecir la etiqueta mar de una imagen, con una puntuación de confianza del 96 %. Es posible que el modelo haya predicho la imagen como un glaciar con solo una puntuación de confianza del 4 %. Por lo tanto, puede determinar que su modelo es bastante seguro a la hora de predecir imágenes del mar.

Realización de predicciones únicas con modelos de predicción de texto

Para realizar una predicción única para un modelo de predicción de texto multicategoría, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación de Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, elija su modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, elija Predicción única.
5. En el campo de Texto, introduzca el texto para el que quiera obtener una predicción.
6. Seleccione Generar resultados de predicción para obtener su predicción.

En el panel de Resultados de la predicción en el lado derecho verá un análisis del texto, además de una puntuación de Confianza para cada posible etiqueta. Por ejemplo, si ha escrito una buena reseña sobre un producto, podría obtener un Positivo con una puntuación de confianza del 85 %, mientras que la puntuación de confianza de Neutral podría ser del 10 % y la puntuación de confianza de Negativo solo del 5 %.

Predicciones por lotes en SageMaker Canvas

Realice predicciones por lotes cuando tenga un conjunto de datos completo para el que desee generar predicciones. Amazon SageMaker Canvas admite predicciones por lotes para conjuntos de datos de hasta un tamaño PBs determinado.

Hay dos tipos de predicciones por lotes que puede realizar:

- Las predicciones por lotes manuales e producen cuando tiene un conjunto de datos para el que quiera hacer predicciones únicas.
- Las predicciones automáticas por lotes se producen cuando se establece una configuración que se ejecuta cada vez que se actualiza un conjunto de datos específico. Por ejemplo, si ha configurado actualizaciones semanales para un conjunto de datos de inventario de SageMaker Canvas, puede

configurar predicciones por lotes automáticas que se ejecuten siempre que actualice el conjunto de datos. Tras configurar un flujo de trabajo de predicciones por lotes automatizado, consulte ¿Cómo administrar las automatizaciones para obtener más información sobre cómo ver y editar los detalles de la configuración. Para obtener más información acerca de la configuración de actualizaciones de conjuntos de datos automáticas, consulte Configuración de las actualizaciones automáticas de un conjunto de datos.

> **Note**
>
> Los modelos de previsión de serie temporal no admiten las predicciones automáticas por lotes.
>
> Solo puede configurar predicciones por lotes automáticas para conjuntos de datos importados mediante carga local o Amazon S3. Además, las predicciones por lotes automáticas solo se pueden ejecutar mientras tenga la sesión iniciada en la aplicación de Canvas. Si cierra sesión en Canvas, los trabajos de predicción automática por lotes se reanudarán cuando vuelva a iniciar sesión.

Para empezar, revise los Requisitos del conjunto de datos para la predicción por lotes y, a continuación, elija uno de los siguientes flujos de trabajo de predicción por lotes manuales o automáticos.

Temas

- Requisitos del conjunto de datos para la predicción por lotes
- Realización de predicciones por lotes manuales
- Realización de predicciones automáticas por lotes
- Edición de su configuración de predicción automática por lotes
- Eliminación de su configuración de predicción automática por lotes
- Visualización de trabajos de predicción por lotes

Requisitos del conjunto de datos para la predicción por lotes

Para las predicciones por lotes, asegúrese de que sus conjuntos de datos cumplan los requisitos descritos en Creación de un conjunto de datos. Si el conjunto de datos tiene más de 5 GB, Canvas utiliza Amazon EMR sin servidor para procesar los datos y dividirlos en lotes más pequeños. Después de dividir sus datos, Canvas usa SageMaker AI Batch Transform para hacer predicciones.

Es posible que vea los cargos de ambos servicios después de ejecutar predicciones por lotes. Para obtener más información, consulte Precios de Canvas.

Es posible que no pueda realizar predicciones en algunos conjuntos de datos si tienen esquemas incompatibles. Un esquema es una estructura organizativa. En el caso de un conjunto de datos tabular, el esquema son los nombres de las columnas y el tipo de datos de las columnas. Puede producirse un esquema incompatible por las razones siguientes:

- El conjunto de datos que utiliza para hacer predicciones tiene menos columnas que el conjunto de datos que utiliza para crear el modelo.
- Los tipos de datos de las columnas que utilizó para crear el conjunto de datos pueden ser diferentes de los tipos de datos del conjunto de datos que utiliza para hacer predicciones.
- El conjunto de datos que utiliza para hacer predicciones y el conjunto de datos que ha utilizado para crear el modelo tienen nombres de columna que no coinciden. En los nombres de columna se distingue entre mayúsculas y minúsculas. `Column1` no es lo mismo que `column1`.

Para asegurarse de que puede generar correctamente las predicciones por lotes, haga coincidir el esquema de su conjunto de datos de predicciones por lotes con el conjunto de datos que utilizó para entrenar el modelo.

> **Note**
>
> En el caso de las predicciones por lotes, si eliminó alguna columna al crear el modelo, Canvas volverá a agregar las columnas eliminadas a los resultados de la predicción. Sin embargo, Canvas no agrega las columnas eliminadas a sus predicciones por lotes para los modelos de series temporales.

Realización de predicciones por lotes manuales

Elija uno de los siguientes procedimientos para realizar predicciones por lotes manuales según el tipo de modelo.

Realización de predicciones manuales por lotes con modelos de predicción numéricos, categóricos y de series temporales

Para realizar predicciones manuales por lotes para tipos de modelos de previsión numéricos, categóricos y de series temporales, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación de Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, elija su modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, elija Predicción por lotes.
5. Elija Seleccionar conjunto de datos para elegir un conjunto de datos para generar predicciones.
6. En la lista de conjuntos de datos disponibles, seleccione un conjunto de datos y elija Iniciar predicciones para obtener predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, aparecerá un conjunto de datos de salida en la misma página de la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede seleccionar Vista previa para ver una vista previa de los datos del resultado. Puede ver los datos de entrada que coinciden con la predicción y la probabilidad de que la predicción sea correcta. A continuación, puede elegir Descargar la predicción y descargar los resultados en un archivo.

Realización de predicciones por lotes manuales con modelos de predicción de imágenes

Para realizar predicciones por lotes manuales para un modelo de predicción de imágenes de etiqueta única, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación de Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, elija su modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, elija Predicción por lotes.
5. Elija Seleccionar conjunto de datos si ya ha importado su conjunto de datos. Si no es así, seleccione Importar un nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le guiará a lo largo del flujo de trabajo de importación de datos.
6. En la lista de conjuntos de datos disponibles, seleccione su conjunto de datos y elija Generar predicciones para obtener sus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si selecciona el icono Más opciones ( ),

puede seleccionar Ver resultados de predicción para ver los datos del resultado. Puede ver las imágenes junto con sus etiquetas pronosticadas y sus puntuaciones de confianza. A continuación, puede elegir Descargar la predicción para descargar los resultados en un archivo CSV o ZIP.

Realización de predicciones por lotes manuales con modelos de predicción de texto

Para realizar predicciones por lotes manuales para un modelo de predicción de texto multicategoría, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de la aplicación de Canvas, elija Mis modelos.
2. En la página Mis modelos, elija su modelo.
3. Tras abrir el modelo, seleccione la pestaña Predecir.
4. En la página Ejecutar predicciones, elija Predicción por lotes.
5. Elija Seleccionar conjunto de datos si ya ha importado su conjunto de datos. Si no es así, seleccione Importar un nuevo conjunto de datos y, a continuación, se le guiará a lo largo del flujo de trabajo de importación de datos. El conjunto de datos que elija debe tener la misma columna de origen que el conjunto de datos con el que creó el modelo.
6. En la lista de conjuntos de datos disponibles, seleccione su conjunto de datos y elija Generar predicciones para obtener sus predicciones.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede seleccionar Vista previa para ver los datos del resultado. Puede ver las imágenes junto con sus etiquetas pronosticadas y sus puntuaciones de confianza. A continuación, puede elegir Descargar la predicción y descargar los resultados.

Realización de predicciones automáticas por lotes

> **Note**
>
> Los modelos de previsión de serie temporal no admiten las predicciones automáticas por lotes.

Para configurar un programa de predicciones por lotes automáticas, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de Canvas, elija Mis modelos.
2. Elija su modelo.
3. Seleccione la pestaña Predecir.
4. Elija Predicción por lotes.
5. En Generar predicciones, seleccione Automático.
6. Aparece el cuadro de diálogo Automatizar las predicciones por lotes. Elija Seleccionar conjunto de datos y seleccione el conjunto de datos para el que quiera automatizar las predicciones. Tenga en cuenta que solo puede seleccionar un conjunto de datos que se haya importado mediante carga local o Amazon S3.
7. Tras seleccionar un conjunto de datos, seleccione Configurar.

Canvas ejecuta un trabajo de predicciones por lotes para el conjunto de datos después de establecer la configuración. Luego, cada vez que Actualización de un conjunto de datos, ya sea de forma manual o automática, se ejecuta otro trabajo de predicciones por lotes.

Cuando termine de ejecutarse el trabajo de predicción, en la página Ejecutar predicciones, verá un conjunto de datos de salida en la sección Predicciones. Este conjunto de datos contiene los resultados y, si selecciona el icono Más opciones ( ), puede seleccionar Vista previa para ver una vista previa de los datos del resultado. Puede ver los datos de entrada que coinciden con la predicción y la probabilidad de que la predicción sea correcta. A continuación, puede elegir Descargar para descargar los resultados.

En las siguientes secciones se describe cómo ver, actualizar y eliminar la configuración de predicción por lotes automática a través de la página de Conjuntos de datos de la aplicación de Canvas. Solo puede configurar un máximo de 20 configuraciones automáticas en Canvas. Para obtener más información sobre cómo ver su historial de trabajos de predicciones por lotes automáticas o realizar cambios en la configuración automática a través de la página Automatizaciones, consulte ¿Cómo administrar las automatizaciones.

Edición de su configuración de predicción automática por lotes

Es posible que desee realizar cambios en la configuración de actualización automática de un conjunto de datos, como cambiar la frecuencia de las actualizaciones. También puede desactivar la configuración de actualización automática para pausar las actualizaciones del conjunto de datos.

Cuando se edita una configuración de predicción por lotes, se puede cambiar el conjunto de datos de destino pero no la frecuencia (ya que las predicciones por lotes automáticas se producen siempre que se actualiza el conjunto de datos).

Para editar la configuración de actualización automática, haga lo siguiente:

1. Vaya a la pestaña Predecir de su modelo.
2. En Predicciones, elija la pestaña Configuración.
3. Busque su configuración y elija el icono Más opciones (⁝).
4. Desde el menú desplegable, elija Crear una configuración.
5. Se abre el cuadro de diálogo Automatizar las predicciones por lotes. Puede seleccionar otro conjunto de datos y elegir Configurar para guardar los cambios.

Su configuración de predicciones por lotes automáticas ahora está actualizada.

Para pausar las predicciones por lotes automáticas, desactive la configuración automática de la siguiente manera:

1. Vaya a la pestaña Predecir de su modelo.
2. En Predicciones, elija la pestaña Configuración.
3. Busque su configuración en la lista y desactive la opción de Actualización automática.

Las predicciones por lotes automáticas ahora están pausadas. Puede volver a activar esta opción en cualquier momento para reanudar la programación de actualizaciones.

Eliminación de su configuración de predicción automática por lotes

Para obtener información sobre cómo eliminar la configuración de predicción de lotes automática, consulte Eliminación de una configuración automática.

También puede eliminar la configuración del modo siguiente:

1. Vaya a la pestaña Predecir de su modelo.
2. En Predicciones, elija la pestaña Configuración.
3. Busque su configuración en la lista y elija el icono Más opciones (⁝).

4. Desde el menú desplegable, elija Eliminar configuración.

Ahora debería eliminarse su configuración.

Visualización de trabajos de predicción por lotes

Para ver los estados y el historial de trabajos de predicción por lotes, vaya a la pestaña Predecir del modelo.

Cada trabajo de predicción por lotes aparece en la pestaña Predecir de su modelo. En Predicciones, puede ver las pestañas Todos los trabajos y Configuración:

- Todos los trabajos: en esta pestaña, puede ver todos los trabajos de predicción automática y manual por lotes de este modelo. Puede filtrar los trabajos por nombre de configuración. Para cada trabajo, puede ver los campos siguientes:
  - Estado: estado actual del trabajo de predicción por lotes. Si el estado es Error o Error parcial, puede pasar el cursor sobre el estado para ver un mensaje de error más detallado que le ayude a solucionar el problema.
  - Conjunto de datos de entrada: nombre del conjunto de datos de entrada de Canvas, incluida la versión del conjunto de datos.
  - Tipo de predicción: si el trabajo de predicción fue automático o manual.
  - Filas: número de filas pronosticado.
  - Nombre de la configuración: nombre de la configuración del trabajo de predicción por lotes.
  - QuickSight— Describe si ha enviado las predicciones de lotes a Quick.
  - Creado: hora de creación del trabajo de predicción de lotes.

  Si selecciona el icono Más opciones
  (⁞),
  puede elegir Ver detalles, Previsualizar la predicción, Descargar la predicción o Enviar a Quick. Si eliges Ver detalles, se abre una página que muestra todos los detalles del trabajo de predicción de lotes, incluido el estado, las configuraciones de los datos de entrada y salida, información sobre las instancias utilizadas para completar el trabajo y el acceso a los CloudWatch registros de Amazon. La página es similar a la captura de pantalla siguiente.



- Configuración: en esta pestaña, puede ver todas las configuraciones de predicción automática por lotes que ha creado para este modelo. Para cada configuración, puede ver campos como la marca temporal del momento en que fue Creada, el Conjunto de datos de entrada del que se hace un seguimiento en busca de actualizaciones y el Siguiente trabajo programado, que es el momento en el que está programado que se inicie el siguiente trabajo de predicción automática. Si selecciona el icono Más opciones ( ), puede elegir Ver todos los trabajos para ver el historial de trabajos y los trabajos en curso de la configuración.

Envía las predicciones a Quick

> **Note**
>
> Puede enviar predicciones por lotes a Quick para obtener modelos de predicción numérica y categórica y de series temporales. Se excluyen los modelos de predicción de imágenes de etiqueta única y de predicción de texto multicategoría.

Una vez generadas las predicciones por lotes con modelos tabulares personalizados en SageMaker Canvas, puede enviar esas predicciones como archivos CSV a Quick, que es un servicio de inteligencia empresarial (BI) para crear y publicar cuadros de mando predictivos.

Por ejemplo, si creó un modelo de predicción de dos categorías para determinar si un cliente abandonará sus clientes, puede crear un panel predictivo visual en Quick para mostrar el porcentaje de clientes que se espera que abandonen el mercado. Para obtener más información sobre Quick, consulta la Guía rápida del usuario.

En las siguientes secciones, se muestra cómo enviar las predicciones de lotes a Quick para su análisis.

Antes de empezar

Su usuario debe tener los permisos AWS Identity and Access Management (IAM) necesarios para enviar sus predicciones a Quick. El administrador puede configurar los permisos de IAM para su usuario. Para obtener más información, consulte Otorgue a sus usuarios permisos para enviar predicciones a Quick.

Su cuenta Quick debe contener el espacio de `default` nombres, que se configuró cuando creó su cuenta Quick por primera vez. Ponte en contacto con tu administrador para que te ayude a acceder a Quick. Para obtener más información, consulte Configuración de Quick en la Guía rápida del usuario.

Su cuenta Quick debe crearse en la misma región que su aplicación de Canvas. Si la región de origen de su cuenta Quick es diferente de la región de su aplicación Canvas, debe cerrar y volver a crear su cuenta Quick o configurar una aplicación Canvas en la misma región que su cuenta Quick. Puede comprobar su región de inicio de Quick haciendo lo siguiente (suponiendo que ya tenga una cuenta de Quick):

1. Abre la consola Quick.

2. Cuando se carga la página, su región de inicio rápido se adjunta a la URL en el siguiente formato:`https://<your-home-region>.quicksight.aws.amazon.com/`.

Debe conocer los nombres de usuario de los usuarios rápidos a los que desea enviar sus predicciones. Puede enviarse las predicciones a usted mismo o a otros usuarios que tengan los permisos adecuados. Los usuarios a los que envíes predicciones deben estar en el espacio de `default` nombres de tu cuenta de Quick y tener el rol `Author` o `Admin` rol en Quick.

Además, Quick debe tener acceso al bucket Amazon S3 predeterminado de SageMaker AI para su dominio, que se denomina con el siguiente formato:`sagemaker-{REGION}-{ACCOUNT_ID}`. La región debe ser la misma que la región de origen de su cuenta Quick y la región de su aplicación Canvas. Para obtener información sobre cómo dar acceso rápido a las predicciones de lotes almacenadas en su bucket de Amazon S3, consulte el tema No puedo conectarme a Amazon S3 en la Guía rápida del usuario.

Formatos de datos admitidos

Antes de enviar sus predicciones, compruebe que el formato de datos de sus predicciones por lotes sea compatible con Quick.

- Para obtener más información sobre los formatos de datos aceptados para los datos de series temporales, consulte Formatos de fecha compatibles en la Guía rápida del usuario.
- Para obtener más información sobre los valores de datos que podrían impedirle enviarlos a Quick, consulte Valores no admitidos en los datos en la Guía rápida del usuario.

Tenga en cuenta también que Quick usa el carácter " como calificador de texto, por lo que si sus datos de Canvas contienen algún " carácter, asegúrese de cerrar todas las comillas que coincidan. Cualquier comilla que no coincida puede provocar problemas al enviar el conjunto de datos a Quick.

Envía tus predicciones de lotes a Quick

Utilice el siguiente procedimiento para enviar sus predicciones a Quick:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. En la página Mis modelos, elija su modelo.
4. Seleccione la pestaña Predecir.

5. En Predicciones, seleccione el conjunto de datos (o conjuntos de datos) de predicciones por lotes que quiera compartir. Puede compartir hasta 5 conjuntos de datos de predicciones por lotes a la vez.
6. Después de seleccionar el conjunto de datos, elija Enviar a Quick.

> **Note**
>
> El botón Enviar a rápido no se activa a menos que selecciones uno o más conjuntos de datos.

Como alternativa, puede obtener una vista previa de sus predicciones seleccionando el icono Más opciones
(⋮)
y, a continuación, Ver los resultados de la predicción. En la vista previa del conjunto de datos, puedes elegir Enviar a Quick. La siguiente captura de pantalla muestra el botón Enviar a rápido en una vista previa del conjunto de datos.



7. En el cuadro de diálogo Enviar a rápido, haga lo siguiente:

   a. Para QuickSight los usuarios, introduzca el nombre de los usuarios rápidos a los que quiere enviar sus predicciones. Si quiere enviárselas a usted mismo, introduzca su propio nombre de usuario. Solo puede enviar predicciones a los usuarios del `default` espacio de nombres de la cuenta Quick y el usuario debe tener el `Admin` rol `Author` o en Quick.

   b. Seleccione Enviar.

   La siguiente captura de pantalla muestra el cuadro de diálogo Enviar a Quick:



Después de enviar las predicciones por lotes, el QuickSightcampo de los conjuntos de datos que envió se muestra como`Sent`. En el cuadro de confirmación que confirma el envío de sus predicciones, puede seleccionar Abrir rápido para abrir la aplicación Quick. Si ha terminado de usar Canvas, debe cerrar sesión en la aplicación de Canvas.

Los usuarios de Quick a los que haya enviado los conjuntos de datos pueden abrir su aplicación Quick y ver los conjuntos de datos de Canvas que se han compartido con ellos. A continuación, pueden crear paneles predictivos con los datos. Para obtener más información, consulte Introducción al análisis rápido de datos en la Guía rápida del usuario.

De forma predeterminada, todos los usuarios a los que se envían las predicciones tienen permisos de propietario para el conjunto de datos en Quick. Los propietarios pueden crear análisis, actualizar, editar, eliminar y volver a compartir conjuntos de datos. Los cambios que los propietarios realizan

en un conjunto de datos cambian el conjunto de datos para todos los usuarios con acceso. Para cambiar los permisos, ve al conjunto de datos en Quick y administra sus permisos. Para obtener más información, consulte Visualización y edición de los usuarios con permisos con los que se comparte un conjunto de datos en la Guía rápida del usuario.

Descarga de un modelo de cuaderno

> **Note**
>
> La característica de cuaderno del modelo está disponible para modelos tabulares de compilación rápida y estándar, y modelos fundacionales afinados. Los cuadernos del modelo no son compatibles con los modelos de predicción de imágenes, predicción de texto o predicción de series temporales.
> Si desea generar un modelo de cuaderno para un modelo tabular creado antes de la inicialización de esta característica, debe volver a crear el modelo para generar un cuaderno.

Para los modelos aptos que haya creado correctamente en Amazon SageMaker Canvas, se generará un cuaderno de Jupyter que contiene un informe de todos los pasos de creación del modelo. Este cuaderno de Jupyter contiene código Python que puede ejecutar localmente o en un entorno como Amazon SageMaker Studio Classic para replicar los pasos necesarios para crear su modelo. El cuaderno puede resultarle útil si desea experimentar con el código o ver los detalles del backend de cómo Canvas crea modelos.

Para agregar el cuaderno del modelo, haga lo siguiente:

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. Elija el modelo y la versión que ha creado.
4. En la página de la versión del modelo, elija el icono de Más opciones (⋮) en el encabezado.
5. En el menú desplegable, seleccione Ver cuaderno.
6. Aparece una ventana emergente con el contenido del cuaderno. Puede seleccionar Descargar y, a continuación, realizar una de las siguientes acciones:

    a. Seleccione Descargar para guardar el contenido del cuaderno en el dispositivo local.

b. Elija Copiar URI de S3 para copiar la ubicación de Amazon S3 en la que está almacenado el cuaderno. El cuaderno se almacena en el bucket de Amazon S3 especificado en la Configuración de almacenamiento de Canvas, que se configura en la sección Requisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker.

Ahora debería poder ver el cuaderno de forma local o como objeto en Amazon S3. Puede cargar el cuaderno en un IDE para editar y ejecutar el código, o puede compartir el cuaderno con otros miembros de su organización para que lo revisen.

Envía tu modelo a Quick

Si usa Quick y quiere aprovechar SageMaker Canvas en sus visualizaciones de Quick, puede crear un modelo de Amazon SageMaker Canvas y usarlo como un campo predictivo en su conjunto de datos de Quick. Un campo predictivo es un campo de su conjunto de datos Quick que puede realizar predicciones para una columna determinada de su conjunto de datos, de forma similar a como los usuarios de Canvas hacen predicciones individuales o por lotes con un modelo. Para obtener más información sobre cómo integrar las capacidades predictivas de Canvas en sus conjuntos de datos rápidos, consulte la integración de SageMaker Canvas en la Guía rápida del usuario.

Los siguientes pasos explican cómo puede agregar un campo predictivo a su conjunto de datos de Quick mediante un modelo de Canvas:

1. Abra la aplicación de Canvas y cree un modelo con su conjunto de datos.
2. Después de crear el modelo en Canvas, envíalo a Quick. Al enviar el modelo a Quick, se descarga automáticamente un archivo de esquema en su máquina local. Cargue este archivo de esquema en Quick en el siguiente paso.
3. Abra Quick y elija un conjunto de datos con el mismo esquema que el conjunto de datos que utilizó para crear el modelo. Agregue un campo predictivo al conjunto de datos y haga lo siguiente:
   a. Especifique el modelo enviado desde Canvas.
   b. Cargue el archivo de esquema que se descargó en el paso 2.
4. Guarde y publique los cambios y, a continuación, genere predicciones para el nuevo conjunto de datos. Quick usa el modelo para rellenar la columna de destino con predicciones.

Para enviar un modelo de Canvas a Quick, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Debe tener tanto Canvas como Quick configurados. Su cuenta Quick debe crearse de la Región de AWS misma manera que su aplicación de Canvas. Si la región de origen de su cuenta Quick es diferente de la región de su aplicación Canvas, debe cerrar y volver a crear su cuenta Quick o configurar una aplicación Canvas en la misma región que su cuenta Quick. Su cuenta Quick también debe contener el espacio de nombres predeterminado, que configuró al crear su cuenta Quick por primera vez. Ponte en contacto con tu administrador para que te ayude a acceder a Quick. Para obtener más información, consulte Configuración de Quick en la Guía rápida del usuario.
- El usuario debe tener los permisos AWS Identity and Access Management (IAM) necesarios para enviar sus predicciones a Quick. El administrador puede configurar los permisos de IAM para su usuario. Para obtener más información, consulte Conceder a sus usuarios permisos para enviar predicciones a Quick.
- Debe tener acceso rápido al depósito de Amazon S3 que especificó para el almacenamiento de aplicaciones de Canvas. Para obtener más información, consulte Configurar el almacenamiento de Amazon S3.

Pronósticos de series temporales en Amazon SageMaker Canvas

> **Note**
>
> Los modelos de previsión de series temporales solo se admiten para conjuntos de datos tabulares.

Amazon SageMaker Canvas le permite utilizar pronósticos de series temporales de aprendizaje automático. Las previsiones de series temporales le permiten realizar predicciones que pueden variar con el tiempo.

Puede hacer una previsión de series temporales para los siguientes ejemplos:

- Previsión del inventario para los próximos meses.
- Cantidad de artículos vendidos en los próximos cuatro meses.
- Efecto de reducir el precio en las ventas durante la temporada navideña.
- Inventario de artículos en los próximos 12 meses.
- Número de clientes que entrarán en una tienda en las próximas horas.

- Predicción de cómo afecta una reducción del 10 % en el precio de un producto a las ventas durante un período de tiempo.

Para realizar una previsión de series temporales, el conjunto de datos debe tener lo siguiente:

- Una columna de fecha y hora con todos los valores del tipo `datetime`.
- Una columna de destino que contenga los valores que se utilizan para pronosticar valores futuros.
- Una columna de ID de elemento que contiene los identificadores únicos de cada elemento del conjunto de datos, como los números de SKU.

Los valores `datetime` de la columna de marca temporal deben usar uno de los siguientes formatos:

- `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`
- `YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ`
- `YYYY-MM-DD`
- `MM/DD/YY`
- `MM/DD/YY HH:MM`
- `MM/DD/YYYY`
- `YYYY/MM/DD HH:MM:SS`
- `YYYY/MM/DD`
- `DD/MM/YYYY`
- `DD/MM/YY`
- `DD-MM-YY`
- `DD-MM-YYYY`

Puede realizar previsiones para los siguientes intervalos:

- 1 min
- 5 min
- 15 min
- 30 min
- 1 hora
- 1 día

- 1 semana
- 1 mes
- 1 año

Valores futuros en su conjunto de datos de entrada

Canvas detecta automáticamente las columnas de su conjunto de datos que podrían contener valores futuros. Si están presentes, estos valores pueden mejorar la precisión de las predicciones. Canvas marca estas columnas específicas con una etiqueta `Future values`. Canvas deduce la relación entre los datos de estas columnas y la columna de destino que está intentando predecir y utiliza esa relación para generar previsiones más precisas.

Por ejemplo, puede prever la cantidad de helado que venderá una tienda de comestibles. Para hacer una previsión, debe tener una columna de fecha y hora y una columna que indique la cantidad de helado que vendió la tienda. Para obtener una previsión más precisa, su conjunto de datos también puede incluir el precio, la temperatura ambiente, el sabor del helado o un identificador único del helado.

Las ventas de helados pueden aumentar cuando el clima es más cálido. Una disminución en el precio del helado podría provocar la venta de más unidades. Tener una columna con datos de temperatura ambiente y otra con datos de precios puede mejorar la capacidad de pronosticar el número de unidades de helado que vende la tienda de comestibles.

Si bien proporcionar valores futuros es opcional, le ayuda a realizar análisis hipotéticos directamente en la aplicación de Canvas, lo que le muestra cómo los cambios en los valores futuros podrían alterar sus predicciones.

Gestión de valores faltantes

Es posible que le falten datos por diferentes motivos. El motivo de la falta de datos podría indicar cómo quiere que Canvas los impute. Por ejemplo, su organización podría usar un sistema automático que solo registre cuándo se produce una venta. Si utiliza un conjunto de datos que provenga de este tipo de sistema automático, tendrá valores faltantes en la columna de destino.

> **Important**
>
> Si faltan valores en la columna de destino, le recomendamos que utilice un conjunto de datos que no los tenga. SageMaker Canvas usa la columna objetivo para pronosticar valores

futuros. Los valores faltantes en la columna de destino pueden reducir considerablemente la precisión de la previsión.

En el caso de los valores faltantes en el conjunto de datos, Canvas imputa automáticamente los valores faltantes rellenando la columna de destino con `0` y otras columnas numéricas con el valor de la mediana de la columna.

Sin embargo, puede seleccionar su propia lógica de rellenado para la columna de destino y otras columnas numéricas de sus conjuntos de datos. Las columnas de destino tienen pautas y restricciones de llenado diferentes a las del resto de las columnas numéricas. Las columnas de destino se rellenan hasta el final del período histórico, mientras que las columnas numéricas se rellenan tanto para los períodos históricos como para los futuros hasta el final del horizonte de previsión. Canvas solo rellena los valores futuros en una columna numérica si sus datos tienen al menos un registro con una marca de tiempo futura y un valor para esa columna específica.

Puede elegir una de las siguientes opciones de lógica de rellenado para imputar valores faltantes en sus datos:

- `zero`: rellenar con `0`.
- `NaN`: rellenar con NaN o no con un número. Esto solo se admite en la columna de destino.
- `mean`: rellenar con el valor medio de la serie de datos.
- `median`: rellenar con el valor mediano de la serie de datos.
- `min`: rellenar con el valor mínimo de la serie de datos.
- `max`: rellenar con el valor máximo de la serie de datos.

Al elegir una lógica de rellenado, debe considerar cómo interpretará su modelo la lógica. Por ejemplo, en un caso comercial, registrar cero ventas de un artículo disponible es diferente de registrar cero ventas de un artículo no disponible, ya que este último caso no implica necesariamente una falta de interés del cliente en el artículo no disponible. En este caso, rellenar con `0` en la columna de destino del conjunto de datos podría provocar que el modelo no tenga un sesgo suficiente en sus predicciones y deducir una falta de interés de los clientes por los artículos no disponibles. Por el contrario, rellenar con `NaN` podría provocar que el modelo ignore los casos reales en los que no se venda ningún artículo de los artículos disponibles.

Tipos de previsiones

Puede realizar uno de los siguientes tipos de previsiones:

- Elemento único
- Todos los elementos

Para obtener una previsión de todos los elementos de su conjunto de datos, SageMaker Canvas devuelve una previsión de los valores futuros de cada elemento de su conjunto de datos.

Para una previsión de un solo elemento, usted especifica el elemento y SageMaker Canvas devuelve una previsión para los valores futuros. La previsión incluye un gráfico lineal que traza los valores pronosticados a lo largo del tiempo.

Temas

- Opciones adicionales para previsión de información

Opciones adicionales para previsión de información

En Amazon SageMaker Canvas, puede usar los siguientes métodos opcionales para obtener más información a partir de su pronóstico:

- Columna de grupo
- Calendario de días festivos
- Escenario hipotético

Puede especificar una columna de su conjunto de datos como columna de grupo. Amazon SageMaker Canvas agrupa la previsión por cada valor de la columna. Por ejemplo, puede agrupar la previsión en columnas que contengan datos de precios o identificadores de artículos únicos. Agrupar una previsión por una columna le permite hacer previsiones más específicas. Por ejemplo, si agrupa una previsión en una columna que contenga identificadores de elementos, podrá ver la previsión de cada elemento.

Las ventas generales de artículos pueden verse afectadas por la presencia de días festivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la cantidad de artículos vendidos en noviembre y diciembre puede diferir considerablemente de la cantidad de artículos vendidos en enero. Si utiliza los datos de noviembre y diciembre para pronosticar las ventas de enero, es posible que los resultados no sean

precisos. Si utiliza un calendario de días festivos, evitará obtener resultados imprecisos. Puede utilizar un calendario de festivos para 251 países.

Para hacer una previsión sobre un solo elemento de su conjunto de datos, puede usar escenarios hipotéticos. Un escenario hipotético le da la posibilidad de cambiar los valores de sus datos y alterar la previsión. Por ejemplo, puede responder a las siguientes preguntas utilizando un escenario hipotético: “¿Qué pasaría si bajara los precios? ¿Cómo afectaría eso a la cantidad de artículos vendidos?”.

Añadir versiones de modelos en Amazon SageMaker Canvas

En Amazon SageMaker Canvas, puedes actualizar los modelos que has creado añadiendo versiones. Cada modelo que cree tiene un número de versión. El primer modelo es la versión 1 o V1. Puede utilizar las versiones del modelo para ver los cambios en la precisión de las predicciones al actualizar los datos o utilizar transformaciones avanzadas.

Al ver su modelo, SageMaker Canvas le muestra el historial del modelo para que pueda comparar todas las versiones del modelo que creó. También puede eliminar las versiones que ya no le resulten útiles. Al crear varias versiones del modelo y evaluar su exactitud, puede mejorar el rendimiento del modelo de forma iterativa.

> **Note**
>
> Los modelos de predicción de texto e imagen solo admiten una versión del modelo.

Para agregar una versión del modelo puede clonar una versión existente o crear una nueva.

Al clonar una versión existente, se copia la configuración del modelo actual, incluida la receta del modelo y el conjunto de datos de entrada. Como alternativa, puede crear una nueva versión si desea configurar una nueva receta del modelo o elegir un conjunto de datos diferente.

Si crea una nueva versión y selecciona un conjunto de datos diferente, debe elegir un conjunto de datos con la misma columna de destino y el mismo esquema que el conjunto de datos de la versión 1.

Para poder añadir una nueva versión debe crear correctamente al menos una versión del modelo. A continuación, puede registrar una versión del modelo en el Registro de SageMaker modelos. Utilice el registro para realizar un seguimiento de las versiones del modelo y para colaborar con los usuarios de Studio Classic en la aprobación de modelos de producción.

Si ha realizado una compilación rápida para la primera versión del modelo, tiene la opción de ejecutar una compilación estándar al añadir una versión. Las compilaciones estándar suelen tener mayor exactitud. Por tanto, si confía en la configuración de compilación rápida, puede ejecutar una compilación estándar para crear una versión final del modelo. Para obtener más información sobre las diferencias entre compilaciones rápidas y compilaciones estándar, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados.

Los siguientes procedimientos muestran cómo agregar versiones del modelo; el procedimiento es diferente en función de si se agrega una versión del mismo tipo de compilación o de un tipo de compilación diferente (rápida o estándar). Utilice el procedimiento Adición de una nueva versión del modelo para añadir versiones del mismo tipo de compilación. Para agregar una versión del modelo de compilación estándar después de ejecutar una compilación rápida, siga el procedimiento Ejecución de una compilación estándar.

Adición de una nueva versión del modelo

1. Abra su aplicación SageMaker Canvas. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. En la página Mis modelos, elija su modelo. Para buscar el modelo, puede elegir Filtrar por tipo de problema.
4. Cuando se abra el modelo, pulse el botón Añadir versión en el panel superior.
5. En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:

    a. Añadir una nueva versión desde cero: al seleccionar esta opción se abre la pestaña Compilar con el borrador de una nueva versión del modelo. Puede seleccionar un conjunto de datos diferente (siempre que el esquema coincida con el esquema del conjunto de datos de la primera versión del modelo) y configurar una nueva receta de modelo. Para obtener más información acerca de la compilación de una versión del modelo, consulte Creación de un modelo.

    b. Clonar una versión existente con configuraciones: un cuadro de diálogo le pide que seleccione la versión que desea clonar. Una vez que haya seleccionado la versión que desee, elija Clonar. Se abre la pestaña Compilar con el borrador de una nueva versión del modelo. Todas las configuraciones de recetas del modelo se copian de la versión clonada. Para obtener más información acerca de la compilación de una versión del modelo, consulte Creación de un modelo.

Ejecución de una compilación estándar

1. Abra su aplicación SageMaker Canvas. Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar Amazon SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. En la página Mis modelos, elija su modelo. Puede elegir Filtrar por tipo de problema para buscar el modelo más fácilmente.
4. Cuando se abra el modelo, elija la pestaña Analizar.
5. Elija Compilación estándar.



En la página del borrador del modelo que se abre en la pestaña Compilación puede modificar la configuración del modelo e iniciar una compilación. Para obtener más información acerca de la compilación de una versión del modelo, consulte Creación de un modelo.

Ahora debería una nueva compilación de la versión del modelo en curso. Para obtener más información acerca de la creación de un modelo, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados.

Después de crear una versión del modelo, puede volver a la página de detalles del modelo en cualquier momento para ver todas las versiones o añadir más versiones. En la siguiente imagen se muestra la página Versiones de un modelo.



En la página Versiones, puede ver la siguiente información para cada una de las versiones de su modelo:

- Estado: este campo indica si el modelo se está compilando actualmente (`In building`), si ha terminado de compilarse (`Ready`), si no se ha podido compilar (`Failed`) o si aún se está editando (`In draft`).
- Puntuación del modelo, F1, Precisión, Recuerdo y AUC: si activa la opción Mostrar métricas avanzadas en esta página, podrá ver estas métricas del modelo. Estas métricas indican la exactitud y el rendimiento del modelo. Para obtener más información, consulte Evaluar el modelo.
- Compartida: este campo indica si ha compartido la versión del modelo con los usuarios de SageMaker Studio Classic.
- Registro de modelos: este campo le indica si ha registrado la versión en un registro de modelos. Para obtener más información, consulte Registre una versión del modelo en el registro de modelos de IA SageMaker.

MLOps

Después de crear un modelo en SageMaker Canvas en el que se sienta seguro, es posible que desee integrarlo con los procesos de operaciones (MLOps) de aprendizaje automático de su organización. MLOps incluye tareas comunes, como la implementación de un modelo para su uso en producción o la configuración de canalizaciones de integración e implementación continuas (CI/CD).

Los siguientes temas describen cómo puede utilizar las funciones de Canvas para utilizar un modelo creado en Canvas en producción.

Temas

- Registre una versión del modelo en el registro de modelos de IA SageMaker
- Implementación de sus modelos en un punto de conexión
- Visualización de sus implementaciones
- Actualización de una configuración de implementación
- Pruebe la implementación
- Invocación de un punto de conexión
- Eliminación de la implementación de un modelo

Registre una versión del modelo en el registro de modelos de IA SageMaker

Con SageMaker Canvas, puede crear múltiples iteraciones o versiones de su modelo para mejorarlo con el tiempo. Es posible que desee crear una nueva versión del modelo si adquiere mejores datos de entrenamiento o si quiere intentar mejorar la exactitud del modelo. Para obtener más información sobre cómo agregar versiones al modelo, consulte Actualización de un modelo.

Una vez que haya creado un modelo en el que se sienta seguro, es posible que desee evaluar su rendimiento y hacer que un científico de datos o un MLOps ingeniero de su organización lo revise antes de usarlo en producción. Para ello, puede registrar las versiones de sus modelos en el Registro de SageMaker modelos. El registro de SageMaker modelos es un repositorio que los científicos o ingenieros de datos pueden utilizar para catalogar los modelos de aprendizaje automático (ML) y gestionar las versiones de los modelos y sus metadatos asociados, como las métricas de entrenamiento. También pueden gestionar y registrar el estado de aprobación de un modelo.

Tras registrar las versiones de los modelos en el Registro de SageMaker modelos, un científico de datos o su MLOps equipo pueden acceder al Registro de SageMaker modelos a través de SageMaker Studio Classic, que es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la web para trabajar con modelos de aprendizaje automático. En la interfaz del registro de SageMaker modelos de Studio Classic, el científico de datos o el MLOps equipo pueden evaluar el modelo y actualizar su estado de aprobación. Si el modelo no cumple con sus requisitos, el científico de datos o el MLOps equipo pueden actualizar el estado a`Rejected`. Si el modelo cumple con sus requisitos, el científico de datos o el MLOps equipo pueden actualizar el estado a`Approved`. Luego, pueden

implementar el modelo en un punto final o automatizar la implementación del modelo mediante CI/CD canalizaciones. Puede utilizar la función de registro de modelos de SageMaker IA para integrar sin problemas los modelos creados en Canvas con los MLOps procesos de su organización.

El siguiente diagrama resume un ejemplo del registro de una versión de modelo creada en Canvas en el SageMaker Registro de Modelos para integrarla en un MLOps flujo de trabajo.



Puede registrar las versiones de modelos tabulares, de imagen y de texto en el Registro de SageMaker modelos. Esto incluye modelos de pronóstico de series temporales y modelos básicos JumpStart basados en ajustes precisos.

> **Note**
>
> Actualmente, no se pueden registrar en el Registro de modelos los modelos de cimentación optimizados basados en Amazon Bedrock y creados en Canvas. SageMaker

En las siguientes secciones, se muestra cómo registrar una versión de modelo desde Canvas en el Registro de SageMaker Modelos.

Administración de permisos

De forma predeterminada, tiene permisos para registrar versiones de modelos en el Registro de SageMaker modelos. SageMaker AI concede estos permisos a todos los perfiles de usuario de Canvas nuevos y existentes a través de la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica, que se adjunta a la función de ejecución de AWS IAM para el dominio de SageMaker IA que aloja su aplicación de Canvas.

Si su administrador de Canvas está configurando un nuevo dominio o perfil de usuario, al configurar el dominio y siguiendo las instrucciones previas de la guía de introducción, SageMaker AI activa los permisos de registro del modelo mediante la opción de configuración de permisos de ML Ops, que está habilitada de forma predeterminada.

El administrador de Canvas también puede gestionar los permisos de registro del modelo en el nivel del perfil de usuario. Por ejemplo, si el administrador quiere conceder permisos de registro de modelos a algunos perfiles de usuario pero eliminar los permisos a otros, puede editar los permisos de un usuario específico. El siguiente procedimiento muestra cómo activar los permisos de registro de modelos para un perfil de usuario específico:

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del perfil de usuario.
5. En la página de Detalles del dominio, elija el Perfil de usuario cuyos permisos desee editar.
6. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
7. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración de Canvas.
8. En la sección de configuración de permisos de ML Ops, desactive la opción Habilitar los permisos de registro del registro de modelos.
9. Seleccione Enviar para guardar los cambios en la configuración de su dominio.

El perfil de usuario ya no debería tener permisos de registro de modelos.

Registre una versión del modelo en el registro de modelos de SageMaker IA

SageMaker Model Registry realiza un seguimiento de todas las versiones de modelos que se crean para resolver un problema concreto de un grupo de modelos. Cuando crea un modelo de SageMaker Canvas y lo registra en SageMaker Model Registry, se agrega a un grupo de modelos como una nueva versión del modelo. Por ejemplo, si crea y registra cuatro versiones del modelo, un científico de datos o un MLOps equipo que trabaje en la interfaz del Registro de SageMaker modelos podrá ver el grupo de modelos y revisar las cuatro versiones del modelo en un solo lugar.

Al registrar un modelo de Canvas en el Registro de SageMaker modelos, se crea automáticamente un grupo de modelos al que se le asigna el nombre del modelo de Canvas. Si lo desea, puede cambiarle el nombre por el nombre que desee o utilizar un grupo de modelos existente en el Registro

de SageMaker modelos. Para obtener más información acerca de la creación de un grupo de modelos, consulte Creación de un grupo de modelos.

> **Note**
>
> Actualmente, solo puede registrar modelos creados en Canvas en el Registro de SageMaker Modelos de la misma cuenta.

Para registrar una versión del modelo en el SageMaker Registro de Modelos desde la aplicación Canvas, utilice el siguiente procedimiento:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Mis modelos.
3. En la página Mis modelos, elija su modelo. Puede filtrar por tipo de problema para encontrar su modelo más fácilmente.
4. Tras elegir el modelo, se abre la página Versiones, en la que se muestran todas las versiones del modelo. Puede activar la opción Mostrar métricas avanzadas para ver las métricas avanzadas, como Recuerdo y Precisión, para comparar las versiones de su modelo y determinar cuál quiere registrar.
5. En la lista de versiones del modelo, seleccione el icono Más opciones ( ) para seleccionar la versión que desee registrar. Como alternativa, puede hacer doble clic en la versión que necesite registrar y, a continuación, en la página de detalles de la versión, elegir el icono Más opciones ( ).
6. En la lista desplegable, seleccione Agregar al registro de modelos. Se abre el cuadro de diálogo Agregar al registro de modelos.
7. En el cuadro de diálogo Agregar al registro de modelos, haga lo siguiente:

    a. (Opcional) En la sección del grupo de modelos de SageMaker Studio Classic, en el campo Nombre del grupo de modelos, introduzca el nombre del grupo de modelos en el que desea registrar su versión. Puede especificar el nombre de un nuevo grupo de modelos que SageMaker AI cree para usted o puede especificar un grupo de modelos existente. Si no especifica este campo, Canvas registrará su versión en un grupo de modelos predeterminado con el mismo nombre que su modelo.

b. Elija Añadir.

La versión de su modelo ahora debería estar registrada en el grupo de modelos del Registro de SageMaker modelos. Al registrar una versión de modelo en un grupo de modelos del Registro de SageMaker modelos, todas las versiones posteriores del modelo Canvas se registran en el mismo grupo de modelos (si decide registrarlas). Si registra sus versiones en un grupo de modelos diferente, debe ir al Registro de SageMaker modelos y eliminar el grupo de modelos. A continuación, puede volver a registrar las versiones de sus modelos en el nuevo grupo de modelos.

Para ver el estado de sus modelos, puede volver a la página Versiones de su modelo en la aplicación de Canvas. Esta página muestra el estado del Registro de modelos de cada versión. Si el estado es `Registered`, significa que el modelo se ha registrado correctamente.

Si desea ver los detalles de su versión de modelo registrada, para ver el estado del Registro de modelos, puede pasar el ratón sobre el campo Registrado para ver el cuadro emergente de Detalles del registro de modelos. Estos detalles contienen más información, como la siguiente:

- El nombre del grupo de paquetes de modelos es el grupo de modelos en el que está registrada su versión en el Registro de SageMaker modelos.
- El Estado de aprobación, que puede ser `Pending Approval`, `Approved` o `Rejected`. Si un usuario de Studio Classic aprueba o rechaza su versión en el Registro de SageMaker modelos, este estado se actualizará en la página de versiones de su modelo al actualizar la página.

La siguiente captura de pantalla muestra el cuadro de detalles del registro del modelo, junto con el Estado de aprobación de `Approved` para esta versión de modelo en concreto.



Implementación de sus modelos en un punto de conexión

En Amazon SageMaker Canvas, puede implementar sus modelos en un punto final para realizar predicciones. SageMaker La IA proporciona la infraestructura de aprendizaje automático para que pueda alojar su modelo en un punto final con las instancias informáticas que elija. A continuación, puede invocar el punto de conexión (enviar una solicitud de predicción) y obtener una predicción en tiempo real a partir de su modelo. Con esta funcionalidad, puede usar su modelo en producción para responder a las solicitudes entrantes y puede integrar su modelo con las aplicaciones y los flujos de trabajo existentes.

Para empezar, debe tener un modelo que quiera implementar. Puede implementar las versiones de modelos personalizadas que haya creado, los modelos SageMaker JumpStart básicos de Amazon y los modelos básicos ajustados JumpStart . Para obtener más información acerca de la creación de un modelo, consulte Cómo funcionan los modelos personalizados. Para obtener más información sobre los modelos de JumpStart base en Canvas, consulte. Modelos básicos de IA generativa en Canvas SageMaker

Revise la siguiente sección de Administración de permisos y, a continuación, comience a crear nuevas implementaciones en la sección Implementación de un modelo.

Administración de permisos

De forma predeterminada, tiene permisos para implementar modelos en los puntos finales de SageMaker AI Hosting. SageMaker AI concede estos permisos a todos los perfiles de usuario de Canvas nuevos y existentes a través de la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica, que se adjunta a la función de ejecución de AWS IAM para el dominio de SageMaker IA que aloja su aplicación de Canvas.

Si su administrador de Canvas está configurando un nuevo dominio o perfil de usuario, al configurar el dominio y siguiendo las instrucciones previas que figuran en élRequisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker, la SageMaker IA activa los permisos de implementación del modelo mediante la opción Habilitar el despliegue directo de los modelos de Canvas, que está habilitada de forma predeterminada.

El administrador de Canvas también puede gestionar los permisos de implementación del modelo en el nivel del perfil de usuario. Por ejemplo, si el administrador no quiere conceder permisos de implementación de modelos a todos los perfiles de usuario al configurar un dominio, puede conceder permisos a usuarios específicos después de crear el dominio.

El siguiente procedimiento muestra cómo activar los permisos de implementación de modelos para un perfil de usuario específico:

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del perfil de usuario.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. Elija un Perfil de usuario.
7. En la página del perfil del usuario, elija la pestaña Configuraciones de aplicaciones.
8. En la sección Canvas, seleccione Editar.
9. En la sección Configuración de ML Ops, active la opción Habilitar la implementación directa de los modelos de Canvas para habilitar los permisos de implementación.
10. Seleccione Enviar para guardar los cambios en la configuración de su dominio.

El perfil de usuario debería tener ahora permisos de implementación de modelos.

Tras conceder permisos al dominio o al perfil de usuario, asegúrese de que el usuario cierre sesión en su aplicación de Canvas y vuelva a iniciarla para aplicar los cambios de permisos.

Implementación de un modelo

Para comenzar a implementar su modelo, cree una nueva implementación en Canvas y especifique la versión del modelo que desea implementar junto con la infraestructura de machine learning, como el tipo y la cantidad de instancias de procesamiento que le gustaría usar para alojar el modelo.

Canvas sugiere un tipo y un número de instancias predeterminados en función del tipo de modelo, o puedes obtener más información sobre los distintos tipos de instancias de SageMaker IA en la página de SageMaker precios de Amazon. Se le cobrará en función del precio de las instancias de SageMaker IA mientras su terminal esté activo.

Al implementar JumpStart modelos básicos, también tiene la opción de especificar la duración del tiempo de implementación. Puede implementar el modelo en un punto de conexión de forma indefinida (lo que significa que el punto de conexión estará activo hasta que elimine la implementación). O bien, si solo necesita el punto final durante un período breve y desea reducir los costes, puede implementar el modelo en un punto final durante un período de tiempo específico, tras lo cual la SageMaker IA cierra el punto final por usted.

> **Note**
>
> Si implementa un modelo durante un período de tiempo específico, mantenga la sesión iniciada en la aplicación de Canvas durante todo el tiempo que dure el punto de conexión. Si cierra sesión o elimina la aplicación, Canvas no podrá cerrar el punto de conexión a la hora especificada.

Después de implementar el modelo en un punto final de inferencia en tiempo real de SageMaker AI Hosting, puede empezar a hacer predicciones invocando el punto final.

Hay varias formas de implementar una versión del modelo desde la aplicación de Canvas. Puede obtener acceso a la opción de implementación del modelo mediante cualquiera de los métodos siguientes:

- En la página Mis modelos de la aplicación de Canvas, elija el modelo que quiera implementar. A continuación, en la página de Versiones del modelo, elija el icono Más opciones ( ) situado junto a la versión del modelo y seleccione Implementar.
- En la página de detalles de una versión del modelo, en la pestaña Analizar, elija la opción Implementar.
- En la página de detalles de una versión del modelo, en la pestaña Predecir, seleccione el icono de Más opciones ( ) situado en la parte superior de la página y seleccione Implementar.
- En la página Operaciones de machine learning de la aplicación de Canvas, elija la pestaña Implementaciones y, a continuación, Crear implementación.
- Para ver los modelos de JumpStart base y los modelos de base ajustados, vaya a la página de Ready-to-use modelos de la aplicación Canvas. Elija Generar, extraer y resumir contenido. A continuación, busque el modelo de JumpStart base o el modelo de base ajustado que desee implementar. Elija el modelo y, en la página de chat del modelo, seleccione el botón Implementar.

Todos estos métodos abren el panel lateral Implementar modelo, donde puede especificar la configuración de implementación de su modelo. Para implementar el modelo desde este panel, haga lo siguiente:

1. (Opcional) Si va a crear una implementación desde la página Operaciones de machine learning, tendrá la opción de Seleccionar el modelo y la versión. Utilice los menús desplegables para seleccionar el modelo y la versión del modelo que desee implementar.
2. Escriba un nombre en el campo Nombre de implementación .
3. (Solo para modelos de JumpStart base y modelos de base ajustados) Elija una longitud de despliegue. Seleccione Indefinido para dejar el punto de conexión activo hasta que lo cierre, o Especificar la longitud y, a continuación, introduzca el período de tiempo durante el que desea que el punto de conexión permanezca activo.
4. En el caso del tipo de instancia, la SageMaker IA detecta un tipo y un número de instancia predeterminados adecuados para su modelo. Sin embargo, puede cambiar el tipo de instancia que quiera utilizar para alojar el modelo.

   > **Note**
   >
   > Si se te acaba la cuota de instancias para el tipo de instancia elegido en tu AWS cuenta, puedes solicitar un aumento de la cuota. Para obtener más información sobre las cuotas predeterminadas y cómo solicitar un aumento, consulta los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI en la guía de referencia AWS general.

5. En cuanto al recuento de instancias, puede establecer la cantidad de instancias activas que se utilizan para su punto final. SageMaker La IA detecta un número predeterminado que es adecuado para su modelo, pero puede cambiarlo.
6. Cuando esté listo para implementar el modelo, elija Implementar.

Su modelo ahora debería implementarse en un punto de conexión.

Visualización de sus implementaciones

Es posible que desee comprobar el estado o los detalles de la implementación de un modelo en Amazon SageMaker Canvas. Por ejemplo, si su implementación falló, es posible que desee comprobar los detalles para solucionar el problema.

Puede ver las implementaciones de sus modelos de Canvas desde la aplicación Canvas o desde la consola Amazon SageMaker AI.

Para ver los detalles de implementación desde Canvas, elija uno de los procedimientos siguientes:

Para ver los detalles de la implementación desde la página Operaciones de machine learning, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Operaciones de machine learning.
3. Elija la pestaña Implementaciones.
4. Seleccione la implementación por el nombre en la lista.

Para ver los detalles de la implementación desde la página de la versión de un modelo, haga lo siguiente:

1. En la aplicación SageMaker Canvas, ve a la página de detalles de la versión de tu modelo.
2. Seleccione la pestaña Implementar.
3. En la sección Implementaciones, que enumera todas las configuraciones de implementación asociadas a esa versión del modelo, busque su implementación.
4. Seleccione el icono Más opciones
   ( )
   y, a continuación, seleccione Ver detalles para abrir la página de detalles.

Se abre la página de detalles de su implementación y puede ver información como la hora de la predicción más reciente, el estado y la configuración del punto de conexión y la versión del modelo que está actualmente implementada en el punto de conexión.

También puede ver las instancias de espacio de trabajo de Canvas y los puntos de conexión activos actualmente desde el panel de SageMaker IA de la consola de SageMaker IA. Sus puntos de enlace de Canvas aparecen junto con cualquier otro punto de enlace de SageMaker AI Hosting que haya creado, y puede filtrarlos buscando puntos de enlace con la etiqueta Canvas.

La siguiente captura de pantalla muestra el panel de control de SageMaker IA. En la sección Canvas, puede ver que hay una instancia de espacio de trabajo en servicio y cuatro puntos de conexión activos.



Actualización de una configuración de implementación

Puede actualizar la configuración de implementación de los modelos que ha implementado en los puntos finales de Amazon SageMaker Canvas. Por ejemplo, puede implementar una versión de modelo actualizada en el punto de conexión o puede actualizar el tipo de instancia o el número de instancias detrás del punto de conexión en función de sus necesidades de capacidad.

Hay varias formas de actualizar la implementación desde la aplicación de Canvas. Puede usar cualquiera de los métodos siguientes:

- En la página Operaciones de machine learning de la aplicación de Canvas, puede elegir la pestaña Implementaciones y seleccionar la implementación que desee actualizar. Seleccione Crear una configuración.

- En la página de detalles de una versión de modelo, en la pestaña Implementar, puede ver las implementaciones de esa versión. Junto a la implementación, elija el icono Más opciones (⁝) y, a continuación, elija Crear una configuración.

Los dos métodos anteriores abren el panel lateral Crear una configuración, donde puede realizar cambios en la configuración de la implementación. Para actualizar la configuración, realice las siguientes acciones:

1. En el menú desplegable Seleccionar versión, puede seleccionar una versión de modelo diferente para implementarla en el punto de conexión.

   > **Note**
   >
   > Al actualizar una configuración de implementación, solo puede elegir una versión de modelo diferente para implementarla. Para implementar un modelo diferente, cree una nueva implementación.

2. En el Tipo de instancia, puede seleccionar un tipo de instancia diferente para alojar el modelo.
3. Para el Recuento de instancias, puede cambiar el número de instancias activas que se utilizan para su punto de conexión.
4. Seleccione Guardar.

La configuración de implementación debería actualizarse ahora.

Pruebe la implementación

Puede probar la implementación de un modelo invocando el punto final o realizando solicitudes de predicción únicas a través de la aplicación Amazon SageMaker Canvas. Puede usar esta funcionalidad para confirmar que su punto de conexión responde a las solicitudes antes de invocarlo mediante programación en un entorno de producción.

Prueba de implementación de un modelo personalizado

Puede probar la implementación de un modelo personalizado accediendo a él a través de la página Operaciones de machine learning y realizando una única invocación, que devuelve una predicción junto con la probabilidad de que sea correcta.

> **Note**
>
> La duración de la ejecución es una estimación del tiempo que se tarda en invocar y obtener una respuesta del punto de conexión en Canvas. Para obtener métricas de latencia detalladas, consulte Estadísticas de invocación de terminales de SageMaker IA.

Para probar el punto de conexión a través de la aplicación de Canvas, haga lo siguiente:

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Operaciones de machine learning.
3. Elija la pestaña Implementaciones.
4. En la lista de implementaciones, elija la que tenga el punto de conexión que desee invocar.
5. En la página de detalles de la implementación, seleccione la pestaña Probar implementación.
6. En la página de pruebas de implementación, puede modificar los campos de Valor para especificar un nuevo punto de datos. En el caso de los modelos de previsión de series temporales, especifique el ID de elemento para el que desea realizar una previsión.
7. Tras modificar los valores, elija Actualizar para obtener el resultado de la predicción.

La predicción se carga junto con los campos de Resultados de la invocación, que indican si la invocación se ha realizado correctamente o no y cuánto tiempo ha tardado en procesarse la solicitud.

La siguiente captura de pantalla muestra una predicción realizada en la aplicación de Canvas, en la pestaña Probar implementación.



Para todos los tipos de modelos, excepto predicción numérica y previsión de series temporales, la se devuelven los siguientes campos:

- predicted_label: el resultado previsto
- probability: la probabilidad de que la etiqueta prevista sea correcta
- labels: la lista de todas las etiquetas posibles
- probabilities: las probabilidades correspondientes a cada etiqueta (el orden de esta lista coincide con el orden de las etiquetas)

En el caso de los modelos de predicción numérica, la predicción solo contiene el campo score, que es el resultado previsto del modelo, como el precio previsto de una vivienda.

Para los modelos de previsión de series temporales, la predicción es un gráfico que muestra las previsiones por cuantil. Puede elegir Vista de esquema para ver los valores numéricos pronosticados para cada cuantil.

Puede seguir realizando predicciones únicas a través de la página de pruebas de implementación o puede consultar la siguiente sección Invocación de un punto de conexión para obtener información sobre cómo invocar su punto de conexión mediante programación desde las aplicaciones.

Pruebe el despliegue de un modelo JumpStart básico

Puede chatear con un modelo JumpStart básico implementado a través de la aplicación Canvas para probar su funcionalidad antes de invocarlo mediante código.

Para conversar con un modelo JumpStart básico implementado, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Operaciones de machine learning.
3. Elija la pestaña Implementaciones.
4. En la lista de implementaciones, busque la que quiera invocar y elija el icono de Más opciones ( ).
5. En el menú contextual, seleccione Probar implementación.
6. Se abrirá un nuevo chat sobre cómo generar, extraer y resumir contenido con el modelo JumpStart básico, en el que podrá empezar a escribir las instrucciones. Ten en cuenta que las solicitudes de este chat se envían como solicitudes a tu terminal de SageMaker AI Hosting.

Invocación de un punto de conexión

> **Note**
>
> Le recomendamos que pruebe la implementación de su modelo en Amazon SageMaker Canvas antes de invocar un punto final de SageMaker IA mediante programación.

Puede usar los modelos de Amazon SageMaker Canvas que haya implementado en un punto final de SageMaker IA en producción con sus aplicaciones. Invoque el punto final mediante programación del mismo modo que invoca cualquier otro SageMaker punto final de IA en tiempo real. Al invocar un punto de conexión mediante programación, se devuelve un objeto de respuesta que contiene los campos explicados en Pruebe la implementación.

Para obtener información más detallada acerca de cómo invocar puntos de conexión mediante programación, consulte Invocación de modelos para realizar inferencias en tiempo real.

Los siguientes ejemplos de Python muestran cómo invocar el punto de conexión en función del tipo de modelo.

JumpStart modelos básicos

El siguiente ejemplo muestra cómo invocar un modelo JumpStart base que ha implementado en un punto final.

```
import boto3
import pandas as pd

client = boto3.client("runtime.sagemaker")
body = pd.DataFrame(
    [['feature_column1', 'feature_column2'],
    ['feature_column1', 'feature_column2']]
).to_csv(header=False, index=False).encode("utf-8")

response = client.invoke_endpoint(
    EndpointName="endpoint_name",
    ContentType="text/csv",
    Body=body,
    Accept="application/json"
)
```

Modelos de predicción numérica y categórica

En el siguiente ejemplo se muestra cómo invocar modelos de predicción numéricos o categóricos.

```
import boto3
import pandas as pd

client = boto3.client("runtime.sagemaker")
body = pd.DataFrame(['feature_column1', 'feature_column2'], ['feature_column1',
 'feature_column2']).to_csv(header=False, index=False).encode("utf-8")

response = client.invoke_endpoint(
    EndpointName="endpoint_name",
    ContentType="text/csv",
    Body=body,
    Accept="application/json"
)
```

Modelos de previsión de series temporales

En el siguiente ejemplo se muestra cómo invocar modelos de previsión de series temporales. Para ver un ejemplo completo de cómo probar la invocación de un modelo de previsión de series temporales, consulte Previsión de series temporales con Amazon Autopilot. SageMaker

```
import boto3
import pandas as pd

csv_path = './real-time-payload.csv'
data = pd.read_csv(csv_path)

client = boto3.client("runtime.sagemaker")

body = data.to_csv(index=False).encode("utf-8")

response = client.invoke_endpoint(
    EndpointName="endpoint_name",
    ContentType="text/csv",
    Body=body,
    Accept="application/json"
)
```

Modelos de predicción de imágenes

En el siguiente ejemplo se muestra cómo invocar modelos de predicción de imágenes.

```
import boto3
client = boto3.client("runtime.sagemaker")
with open("example_image.jpg", "rb") as file:
    body = file.read()
    response = client.invoke_endpoint(
        EndpointName="endpoint_name",
        ContentType="application/x-image",
        Body=body,
        Accept="application/json"
    )
```

Modelos de predicción de texto

En el siguiente ejemplo se muestra cómo invocar modelos de predicción de texto.

```
import boto3
```

```
import pandas as pd

client = boto3.client("runtime.sagemaker")
body = pd.DataFrame([["Example text 1"], ["Example text 2"]]).to_csv(header=False,
 index=False).encode("utf-8")

response = client.invoke_endpoint(
    EndpointName="endpoint_name",
    ContentType="text/csv",
    Body=body,
    Accept="application/json"
)
```

Eliminación de la implementación de un modelo

Puede eliminar las implementaciones de sus modelos desde la aplicación Amazon SageMaker Canvas. Esta acción también elimina el punto final de la consola de SageMaker IA y cierra todos los recursos relacionados con el punto final.

> **Note**
>
> Si lo desea, puede eliminar su punto final a través de la consola de SageMaker IA o mediante la API de IA. SageMaker `DeleteEndpoint` Para obtener más información, consulte Eliminar puntos de conexión y recursos. Sin embargo, al eliminar el punto final a través de la consola de SageMaker IA o APIs en lugar de la aplicación Canvas, la lista de implementaciones en Canvas no se actualiza automáticamente. También debe eliminar la implementación de la aplicación de Canvas para eliminarla de la lista.

Para eliminar una implementación en Canvas, haga lo siguiente:

1. Abre la aplicación SageMaker Canvas.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Operaciones de machine learning.
3. Elija la pestaña Implementaciones.
4. En la lista de implementaciones, elija la que quiera eliminar.
5. En la parte superior de la página de detalles de la implementación, elija el icono Más opciones ( ).
6. Seleccione Eliminar implementación.

7. En el cuadro de diálogo Eliminar implementación, elija Eliminar.

Su implementación y el punto final de SageMaker AI Hosting ahora deberían eliminarse tanto de Canvas como de la consola de SageMaker AI.

¿Cómo administrar las automatizaciones

En SageMaker Canvas, puede crear automatizaciones que actualicen su conjunto de datos o generen predicciones a partir de su modelo según un cronograma. Por ejemplo, es posible que reciba nuevos datos de envío a diario. Puede configurar una actualización automática para su conjunto de datos y predicciones automáticas por lotes que se ejecuten cada vez que se actualice el conjunto de datos. Con estas características, puede configurar un flujo de trabajo automatizado y reducir el tiempo que dedica a actualizar manualmente los conjuntos de datos y a hacer predicciones.

> **Note**
>
> Solo puede configurar un máximo de 20 configuraciones automáticas en su aplicación de Canvas. Las automatizaciones solo están activas mientras está conectado a la aplicación de Canvas. Si cierra sesión en Canvas, sus trabajos automáticos se detienen hasta que vuelva a iniciar sesión.

En las siguientes secciones se describe cómo ver, editar y eliminar configuraciones para las automatizaciones existentes. Para obtener información sobre cómo configurar las automatizaciones, consulte los siguientes temas:

- Para configurar las actualizaciones automáticas de los conjuntos de datos, consulte Actualización de un conjunto de datos.
- Para configurar las predicciones por lotes automáticas, consulte Predicciones por lotes en SageMaker Canvas.

Temas

- Visualización de automatizaciones
- Edición de configuraciones automáticas
- Eliminación de una configuración automática

Visualización de automatizaciones

También puede ver todos sus trabajos de actualización automática yendo al panel de navegación izquierdo de Canvas y seleccionando Operaciones de machine learning. La página de Operaciones de machine learning combina las automatizaciones tanto para las actualizaciones automáticas de los conjuntos de datos como para las predicciones automáticas por lotes. En la pestaña Automatizaciones puede ver las siguientes pestañas:

- Todos los trabajos: puede ver todas las instancias de un trabajo de Actualización de conjunto de datos o Predicción por lotes que Canvas ha realizado. Para cada trabajo, puede ver campos como el Conjunto de datos de entrada asociado, el Nombre de configuración de la configuración de actualización automática asociada y el Estado que muestra si el trabajo se realizó correctamente o no. Puede filtrar los trabajos por nombre de configuración:
  - Para los trabajos de actualización del conjunto de datos, puede elegir la última versión del conjunto de datos, o el trabajo más reciente, para obtener una vista previa del conjunto de datos.
  - En el caso de los trabajos de predicción por lotes, puede seleccionar el icono de Más opciones (⋮) para previsualizar o descargar las predicciones de ese trabajo. También puede elegir Ver detalles para ver más detalles sobre el trabajo de predicción. Para obtener más información sobre los detalles del trabajo de predicción por lotes, consulte Visualización de trabajos de predicción por lotes.
- Configuración: puede ver todas las configuraciones de Actualización de conjunto de datos y Predicción por lotes que ha creado. Para cada configuración, puedes ver campos como el Conjunto de datos de entrada asociado y la Frecuencia de los trabajos. También puede activar o desactivar el conmutador de Actualización automática para pausar o reanudar las actualizaciones automáticas. Si selecciona el icono Más opciones (⋮) para una configuración específica, puede elegir entre Ver todos los trabajos de la configuración, Crear una configuración o Eliminar configuración.

Edición de configuraciones automáticas

Después de establecer una configuración, es posible que desee realizar cambios en ella. Para las actualizaciones automáticas de los conjuntos de datos, puede actualizar la ubicación de Amazon S3 para que Canvas importe los datos, la frecuencia de las actualizaciones y la hora de inicio. Para realizar predicciones por lotes automáticas, puede cambiar el conjunto de datos del que la

configuración rastrea para las actualizaciones. También puede desactivar la automatización para pausar temporalmente las actualizaciones hasta que decida reanudarlas.

En las secciones siguientes se muestra cómo actualizar cada tipo de configuración.

> **Note**
>
> No puede cambiar la frecuencia de las predicciones por lotes automáticas porque las predicciones por lotes automáticas se ejecutan cada vez que se actualiza el conjunto de datos de destino.

Temas

- Edición de la configuración de actualización automática del conjunto de datos
- Edición de su configuración de predicción automática por lotes

Edición de la configuración de actualización automática del conjunto de datos

Es posible que desee realizar cambios en la configuración de actualización automática de un conjunto de datos, como cambiar la frecuencia de las actualizaciones. También puede desactivar la configuración de actualización automática para pausar las actualizaciones del conjunto de datos.

Para realizar cambios en la configuración de actualización automática de un conjunto de datos, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de Canvas, elija Operaciones de machine learning.
2. Elija la pestaña Automatizaciones.
3. Elija la pestaña Configuración.
4. Para la configuración de actualización automática, seleccione el icono Más opciones ( ).
5. En el menú desplegable, elija Crear una configuración. Se abrirá la pestaña Actualizaciones automáticas del conjunto de datos.
6. Realización de cambios en la configuración. Cuando termine de realizar los cambios, seleccione Guardar.

Para pausar las actualizaciones del conjunto de datos, desactive la configuración automática. Una forma de desactivar las actualizaciones automáticas es hacer lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de Canvas, elija Operaciones de machine learning.
2. Elija la pestaña Automatizaciones.
3. Elija la pestaña Configuración.
4. Busque su configuración en la lista y desactive la opción de Actualización automática.

Las actualizaciones automáticas del conjunto de datos ahora están pausadas. Puede volver a activar esta opción en cualquier momento para reanudar la programación de actualizaciones.

Edición de su configuración de predicción automática por lotes

Cuando se edita una configuración de predicción por lotes, se puede cambiar el conjunto de datos de destino pero no la frecuencia (ya que las predicciones por lotes automáticas se producen siempre que se actualiza el conjunto de datos).

Para realizar cambios en la configuración de las predicciones por lotes automáticas, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de Canvas, elija Operaciones de machine learning.
2. Elija la pestaña Automatizaciones.
3. Elija la pestaña Configuración.
4. Para la configuración de actualización automática, seleccione el icono Más opciones (⋮).
5. En el menú desplegable, elija Crear una configuración. Se abrirá la pestaña Actualizaciones automáticas del conjunto de datos.
6. Se abre el cuadro de diálogo Automatizar las predicciones por lotes. Puede seleccionar otro conjunto de datos y elegir Configurar para guardar los cambios.

Su configuración de predicciones por lotes automáticas ahora está actualizada.

Para pausar las predicciones por lotes automáticas, desactive la configuración automática. Use el siguiente procedimiento para desactivar su configuración:

1. En el panel de navegación izquierdo de Canvas, elija Operaciones de machine learning.
2. Elija la pestaña Automatizaciones.
3. Elija la pestaña Configuración.
4. Busque su configuración en la lista y desactive la opción de Actualización automática.

Las predicciones automáticas por lotes de su conjunto de datos ahora están en pausa. Puede volver a activar esta opción en cualquier momento para reanudar la programación de actualizaciones.

Eliminación de una configuración automática

Es posible que desee eliminar una configuración para detener su flujo de trabajo automatizado en SageMaker Canvas.

Para eliminar una configuración para las actualizaciones automáticas de conjuntos de datos o las predicciones automáticas por lotes, haga lo siguiente:

1. En el panel de navegación izquierdo de Canvas, elija Operaciones de machine learning.
2. Elija la pestaña Automatizaciones.
3. Elija la pestaña Configuración.
4. Busque la configuración de actualización automática y elija el icono Más opciones (⋮).
5. Elija Eliminar configuración.
6. En el cuadro de diálogo que aparece, elija Confirmar.

La configuración de actualización automática ahora está eliminada.

Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas

Tras completar su trabajo en Amazon SageMaker Canvas, puede cerrar sesión o configurar la aplicación para que finalice automáticamente la instancia del espacio de trabajo. Cada vez que lance una aplicación de Canvas dispondrá de una instancia de espacio de trabajo dedicada y se le facturará mientras se ejecute la instancia. Al cerrar sesión o cerrar la instancia de espacio de trabajo, se detiene la facturación de la instancia de espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte SageMaker Precios.

En las siguientes secciones se describe cómo cerrar sesión en la aplicación de Canvas y cómo configurar la aplicación para que se cierre automáticamente de acuerdo con una programación.

Cierre de sesión de Canvas

Al cerrar la sesión de Canvas, sus modelos y conjuntos de datos no se ven afectados. Todas las compilaciones de modelos rápidas o estándar o los trabajos de procesamiento de datos de gran tamaño seguirán ejecutándose incluso si cierra sesión.

Para cerrar sesión, pulse el botón Cerrar sesión
(
)
en el panel izquierdo de la aplicación SageMaker Canvas.

También puede cerrar sesión en la aplicación SageMaker Canvas cerrando la pestaña del navegador y, a continuación, eliminando la aplicación en la consola.

Después de cerrar sesión, SageMaker Canvas le indicará que la vuelva a iniciar en una pestaña diferente. El inicio de sesión tarda alrededor de 1 minuto. Si tiene un administrador que configuró SageMaker Canvas por usted, siga las instrucciones que le dieron para volver a iniciar sesión. Si no tiene un administrador, consulte el procedimiento para acceder a SageMaker CanvasRequisitos previos para configurar Amazon Canvas SageMaker.

Cierre automático de Canvas

Si es administrador de Canvas, quizá le convenga cerrar las aplicaciones con regularidad para reducir costos. Puede crear una programación para cerrar las aplicaciones de Canvas activas o crear una automatización para cerrar las aplicaciones de Canvas en cuanto estén inactivas (lo que significa que el usuario no ha estado activo durante 2 horas).

Puede crear estas soluciones mediante AWS Lambda funciones que llamen a la `DeleteApp` API y eliminen las aplicaciones de Canvas en determinadas condiciones. Para obtener más información sobre estas soluciones y acceder a CloudFormation las plantillas que puede utilizar, consulte el blog Optimización de los costes de Amazon SageMaker Canvas con el cierre automático de aplicaciones inactivas.

> **Note**
>
> Es posible que te falten CloudWatch métricas de Amazon si se ha producido un error al configurar tu programa de cierres por inactividad o si se ha CloudWatch producido un error. Te recomendamos que añadas una CloudWatch alarma que controle las métricas faltantes. Si te encuentras con este problema, ponte en contacto con nosotros Soporte para obtener ayuda.

Limitaciones y solución de problemas

En la siguiente sección, se describe la ayuda para la solución de problemas y las limitaciones que se aplican al usar Amazon SageMaker Canvas. Puede utilizar este tema como ayuda para solucionar cualquier problema que se le presente.

Solución de problemas relacionados con la concesión de permisos a través de la consola de SageMaker IA

Si tiene problemas para conceder permisos básicos o permisos de Ready-to-use modelos de Canvas a su usuario, es posible que su usuario tenga una función de ejecución de AWS IAM con más de una relación de confianza con otros AWS servicios. Una relación de confianza es una política asociada a su rol que define qué entidades principales (usuarios, funciones, cuentas o servicios) pueden asumir ese rol. Por ejemplo, es posible que se produzca un problema al conceder permisos adicionales de Canvas a tu usuario si su función de ejecución tiene una relación de confianza tanto con Amazon SageMaker AI como con Amazon Forecast.

Para solucionar este problema, elija una de las siguientes opciones.

1. Elimine del rol todos los servicios de confianza excepto uno.

Esta solución requiere que edites la relación de confianza para la función de IAM de tu perfil de usuario y que elimines todos los AWS servicios excepto la SageMaker IA.

Para editar la relación de confianza para el rol de ejecución de IAM, haga lo siguiente:

1. Vaya a la consola de IAM en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles. La consola muestra los roles asociados a su cuenta.
3. Elija el nombre del rol que desea modificar y seleccione la pestaña Relaciones de confianza en la página de detalles.
4. Elija Editar la política de confianza.
5. En el editor Editar la política de confianza, pegue lo siguiente y, a continuación, seleccione Actualizar política.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

También puede actualizar este documento de política mediante la CLI de IAM. Para obtener más información, consulte update-trust en la Referencia de comandos de IAM.

Ahora puede volver a intentar conceder los permisos básicos de Canvas o los permisos de los Ready-to-use modelos a su usuario.

2. Utilice un rol diferente con uno o varios servicios de confianza.

Esta solución requiere que especifique un rol de IAM diferente para su perfil de usuario. Use esta opción si ya tiene un rol de IAM que pueda sustituir.

Para especificar otro rol de ejecución para el usuario, haga lo siguiente:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, seleccione el dominio del que desea ver una lista de perfiles de usuario.
5. En la página Detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
6. Elija el usuario cuyos permisos quiera editar. En la página Detalles del usuario, elija Editar.
7. En la página de Configuración general, elija la lista desplegable Rol de ejecución y seleccione el rol que desee usar.
8. Seleccione Enviar para guardar los cambios en el perfil de usuario.

Su usuario ahora debería utilizar un rol de ejecución con un solo servicio de confianza (SageMaker AI).

Puede volver a intentar conceder los permisos básicos de Canvas o los permisos de los Ready-to-use modelos a su usuario.

3. Adjunte manualmente la política AWS gestionada a la función de ejecución en lugar de utilizar el conmutador de la configuración del dominio de SageMaker IA.

En lugar de utilizar el conmutador de la configuración del dominio o del perfil de usuario, puede asociar manualmente las políticas administradas de AWS que concedan al usuario los permisos correctos.

Para conceder a un usuario los permisos básicos de Canvas, adjunta la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica. Para conceder permisos a un Ready-to-use modelo de usuario, adjunte la política de AmazonSageMakerCanvasAIServicesacceso.

Utilice el siguiente procedimiento para adjuntar una política AWS gestionada a su función:

1. Vaya a la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Elija Roles.
3. En el cuadro de búsqueda, busque el rol de IAM del usuario por su nombre y selecciónelo.
4. En la página del rol del usuario, en Permisos, seleccione Agregar permisos.
5. En el menú desplegable, seleccione Asociar políticas.
6. Busque y seleccione la política o las políticas que desee asociar al rol de ejecución del usuario:
    a. Para conceder los permisos básicos de Canvas, busque y seleccione la AmazonSageMakerCanvasFullAccesspolítica.
    b. Para conceder permisos a los Ready-to-use modelos, busque y seleccione la política de AmazonSageMakerCanvasAIServicesacceso.
7. Seleccione Agregar permisos para asociar la política al rol.

Tras adjuntar una política AWS gestionada a la función del usuario a través de la consola de IAM, su usuario debería disponer ahora de los permisos básicos de Canvas o los permisos de Ready-to-use modelos.

Solución de problemas relacionados con la creación de una aplicación en Canvas por error de espacio

Al crear una nueva aplicación de Canvas, si encuentras un error al indicarlo`Unable to create app <app-arn> because space <space-arn> is not in InService state`, esto indica

que la creación del espacio subyacente de Amazon SageMaker Studio ha fallado. Un espacio de Studio es el almacenamiento subyacente que aloja los datos de las aplicaciones de Canvas. Para obtener más información sobre los espacios de Studio, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre la configuración de espacios en Canvas, consulte Guarde los datos de las aplicaciones de SageMaker Canvas en su propio espacio de IA SageMaker.

Para determinar la causa principal del error en la creación del espacio, puede utilizar la DescribeSpaceAPI para comprobar el `FailureReason` campo. Para obtener más información sobre los estados posibles y su significado, consulte Entidades y estados de dominio de Amazon SageMaker AI.

Para resolver este problema, busca tu dominio en la consola de SageMaker IA y elimina el espacio fallido que aparece en el mensaje de error que recibiste. Para ver los pasos detallados sobre cómo buscar y eliminar un espacio, consulte la página Detención y eliminación de aplicaciones y espacios en ejecución de Studio y siga las instrucciones para Delete a Studio space. Al eliminar el espacio también se eliminan todas las aplicaciones asociadas al espacio. Tras eliminar el espacio, puede intentar volver a crear la aplicación de Canvas. El espacio debería aprovisionarse ahora correctamente, lo que permitiría que Canvas se iniciara.

Facturación y costes en SageMaker Canvas

Para realizar un seguimiento de los costes asociados a su aplicación SageMaker Canvas, puede utilizar el Administración de facturación y costos de AWS servicio. Administración de costos y facturación proporciona herramientas útiles que ayudan a recopilar información relacionada con los costos y el uso, analizar los generadores de costos y las tendencias de uso, y tomar medidas para presupuestar los gastos. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Administración de facturación y costos de AWS?

La facturación en SageMaker Canvas consta de los siguientes componentes:

- Cargos por instancia de Workspace: se le cobrará por el número de horas que lleve conectado o utilice SageMaker Canvas. Le recomendamos que cierre sesión o cree una programación para cerrar cualquier aplicación de Canvas que no esté utilizando activamente a fin de reducir costos. Para obtener más información, consulte Cerrar sesión en Amazon SageMaker Canvas.
- AWS cargos de servicio: se le cobra por crear y hacer predicciones con modelos personalizados o por hacer predicciones con Ready-to-use modelos:
  - Gastos de entrenamiento: para todos los tipos de modelos, se le cobrará en función del uso de recursos mientras se compila el modelo. Estos recursos incluyen cualquier instancia de

computación que active Canvas. Es posible que veas estos cargos en su cuenta como trabajos de alojamiento, entrenamiento, procesamiento o transformación por lotes.

- Cargos por predicción: se le cobrarán los recursos utilizados para generar predicciones, según el tipo de modelo personalizado que haya creado o el tipo de Ready-to-use modelo que haya utilizado.

Los Ready-to-use modelos de Canvas aprovechan otros AWS servicios para generar predicciones. Cuando utiliza un Ready-to-use modelo, el servicio correspondiente le cobra y se aplican sus condiciones de precios:

- Para el análisis de opiniones, la extracción de entidades, la detección de idioma y la detección de información personal, se le cobrarán los precios de Amazon Comprehend.
- Para la detección de objetos en las imágenes y la detección de texto en las imágenes, se le cobrará el precio de Amazon Rekognition.
- Para el análisis de gastos, el análisis de documentos de identidad y el análisis de documentos, se le cobrará el precio de Amazon Textract.

Para obtener más información, consulte SageMaker Precios de Canvas.

Para ayudarlo a realizar un seguimiento de sus costos en Billing and Cost Management, puede asignar etiquetas personalizadas a su aplicación SageMaker Canvas y a sus usuarios. Puede realizar un seguimiento de los costes en los que incurren sus aplicaciones y, al etiquetar los perfiles de usuario individuales, puede realizar un seguimiento de los costes en función del perfil de usuario. Para obtener más información acerca de las etiquetas, consulte Uso de etiquetas de asignación de costos.

Puede agregar etiquetas a su aplicación SageMaker Canvas y a sus usuarios de la siguiente manera:

- Si estás configurando tu dominio Amazon SageMaker AI y SageMaker Canvas por primera vez, sigue las instrucciones de introducción y añade etiquetas al crear tu dominio o tus usuarios. Puede añadir etiquetas a través de la configuración general de la consola del dominio o a través de APIs (CreateDomaino CreateUserProfile). SageMaker La IA agrega las etiquetas especificadas en su dominio o UserProfile en cualquier aplicación o usuario de SageMaker Canvas que cree después de crear el dominio.
- Si desea agregar etiquetas a las aplicaciones de un dominio existente, debe agregar etiquetas al dominio o al UserProfile. Puede añadir etiquetas a través de la consola o la AddTagsAPI. Si

agrega etiquetas a través de la consola, debe eliminar y volver a iniciar su aplicación SageMaker Canvas para que las etiquetas se propaguen a la aplicación. Si utiliza la API, las etiquetas se agregan directamente a la aplicación. Para obtener más información sobre cómo eliminar y volver a iniciar una aplicación de SageMaker Canvas, consulte Administrar aplicaciones.

Después de agregar etiquetas a su dominio, es posible que las etiquetas tarden hasta 24 horas en aparecer en la Administración de facturación y costos de AWS consola para su activación. Una vez que aparezcan en la consola, las etiquetas tardarán otras 24 horas en activarse.

En la página del Explorador de costos, puede agrupar y filtrar los costos por etiquetas y tipos de uso para separar los cargos de la instancia de Workspace de los gastos de entrenamiento. Los cargos de cada uno de ellos son los siguientes:

- Cargos por instancia de espacio de trabajo: los cargos aparecen en función del tipo de uso `REGION-Canvas:Session-Hrs (Hrs)`.
- Cargos de formación: los cargos aparecen en los tipos de uso de los trabajos de SageMaker AI Hosting, Training, Processing o Batch Transform.

Capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. Si antes del 30 de noviembre de 2023 creaste un dominio de Amazon SageMaker AI, Studio Classic sigue siendo la experiencia predeterminada. Los dominios creados después del 30 de noviembre de 2023 utilizarán de forma predeterminada la nueva experiencia de Studio.
> Las funciones y los recursos SageMaker geoespaciales de Amazon solo están disponibles en Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo configurar un dominio y empezar a usar Studio, consulte Introducción a Amazon SageMaker geospatial.

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon facilitan a los científicos de datos y a los ingenieros de aprendizaje automático (ML) la creación, el entrenamiento y la implementación de modelos de ML con mayor rapidez utilizando datos geoespaciales. Tiene acceso a herramientas de visualización, procesamiento y datos de código abierto y de terceros para que sea más eficiente

preparar los datos geoespaciales para el machine learning. Puede aumentar su productividad mediante el uso de algoritmos diseñados específicamente y modelos de machine learning previamente entrenados para acelerar la creación y el entrenamiento de modelos, y utilizar las herramientas de visualización integradas para explorar los resultados de las predicciones en un mapa interactivo y, a continuación, colaborar entre equipos para obtener información y resultados.

> **Note**
>
> Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región EE.UU. Oeste (Oregón).
> Si no ve la interfaz de usuario SageMaker geoespacial disponible en su instancia actual de Studio Classic, compruebe que se encuentra actualmente en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

¿Por qué utilizar las SageMaker capacidades geoespaciales?

Puede utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales para hacer predicciones sobre los datos geoespaciales con mayor rapidez que las soluciones. do-it-yourself SageMaker Las capacidades geoespaciales facilitan el acceso a los datos geoespaciales de los lagos de datos de sus clientes actuales, los conjuntos de datos de código abierto y otros proveedores de datos geoespaciales. SageMaker SageMaker Las capacidades geoespaciales minimizan la necesidad de crear una infraestructura personalizada y funciones de preprocesamiento de datos al ofrecer algoritmos diseñados específicamente para una preparación eficiente de los datos, el entrenamiento de modelos y la inferencia. También puede crear y compartir visualizaciones y datos personalizados con su empresa desde Amazon SageMaker Studio Classic. SageMaker Las capacidades geoespaciales ofrecen modelos previamente entrenados para usos comunes en la agricultura, el sector inmobiliario, los seguros y los servicios financieros.

¿Cómo puedo utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales?

Puede utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales de dos maneras.

- A través de la interfaz de usuario SageMaker geoespacial, como parte de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.
- A través de una instancia de cuaderno de Studio Classic que utilice la imagen Geospatial 1.0.

SageMaker La IA tiene las siguientes capacidades geoespaciales

- Utilice una imagen SageMaker geoespacial especialmente diseñada que sea compatible con instancias de notebook basadas en CPU y GPU, y que también incluya bibliotecas de código abierto de uso común que se encuentran en los flujos de trabajo de aprendizaje automático geoespacial.
- Utilice Amazon SageMaker Processing y el contenedor SageMaker geoespacial para ejecutar cargas de trabajo a gran escala con sus propios conjuntos de datos, como suelo, meteorología, clima, LiDAR e imágenes aéreas y satelitales comerciales.
- Ejecute un trabajo de observación de la Tierra para procesar datos ráster.
- Ejecute un trabajo de enriquecimiento vectorial para convertir la latitud y la longitud en direcciones legibles para el ser humano y haga coincidir los trazados de GPS imprecisos con carreteras específicas.
- Utilice las herramientas de visualización integradas directamente en Studio Classic para ver de forma interactiva datos geoespaciales o modelar predicciones en un mapa.

También puede usar datos de un conjunto de proveedores de datos geoespaciales. En la actualidad, las recopilaciones de datos disponibles incluyen:

- USGS Landsat
- Sentinel-1
- Sentinel-2
- Copernicus DEM
- National Agriculture Imagery Program

¿Es la primera vez que utiliza la tecnología geoespacial? SageMaker

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. Los dominios nuevos que se creen después del 30 de noviembre de 2023 utilizan de forma predeterminada la experiencia Studio. El acceso a la información SageMaker geoespacial está limitado a Studio Classic; para obtener más información, consulteAcceder a datos geoespaciales SageMaker.

Si es la primera vez que utilizas AWS Amazon SageMaker AI, te recomendamos que hagas lo siguiente:

1. Crea un Cuenta de AWS.

   Para obtener más información sobre cómo configurar una AWS cuenta y empezar a utilizar la SageMaker IA, consulteComplete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI.

2. Cree un rol de usuario y un rol de ejecución que funcionen con la tecnología SageMaker geoespacial.

   Como servicio gestionado, las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon realizan operaciones en su nombre en el AWS hardware que gestiona la SageMaker IA. Un rol de ejecución de SageMaker IA solo puede realizar las operaciones que los usuarios le asignen. Para trabajar con las capacidades SageMaker geoespaciales, debe configurar un rol de usuario y un rol de ejecución. Para obtener más información, consulte SageMaker funciones de capacidades geoespaciales.

3. Actualice su política de confianza para incluir la información SageMaker geoespacial.

   SageMaker geospatial define un principio de servicio adicional. Para obtener información sobre cómo crear o actualizar la política de confianza de su función de ejecución de SageMaker IA, consulteAñadir el director del servicio SageMaker geoespacial a una función de ejecución de SageMaker IA existente.

4. Configure un dominio Amazon SageMaker AI para acceder a Amazon SageMaker Studio Classic.

   Para utilizar la SageMaker tecnología geoespacial, se requiere un dominio. Para los dominios creados antes del 30 de noviembre de 2023, la experiencia predeterminada es Studio Classic. Los dominios creados después del 30 de noviembre de 2023 utilizan la experiencia predeterminada de Studio. Para obtener más información sobre cómo acceder a Studio Classic desde Studio, consulte Acceder a datos geoespaciales SageMaker.

5. Recuerde cerrar los recursos.

   Cuando haya terminado de utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales, cierre la instancia en la que se ejecuta para evitar incurrir en cargos adicionales. Para obtener más información, consulte Cierre los recursos de Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Introducción a Amazon SageMaker geospatial
- Uso de trabajos de procesamiento para cargas de trabajo geoespaciales personalizadas
- Trabajos de observación de la Tierra

- Trabajos de enriquecimiento vectorial
- Visualización mediante capacidades SageMaker geoespaciales
- SDK de mapas SageMaker geoespaciales de Amazon
- SageMaker Preguntas frecuentes sobre las capacidades geoespaciales
- SageMaker Seguridad y permisos geoespaciales
- Tipos de instancias de computación
- Recopilaciones de datos

Introducción a Amazon SageMaker geospatial

SageMaker geospatial proporciona un tipo de imagen e instancia especialmente diseñado para los blocs de notas Amazon SageMaker Studio Classic. Puede utilizar cuadernos con CPU o GPU con la SageMaker imagen geoespacial. También puede visualizar sus datos geoespaciales mediante un visualizador especialmente diseñado. Además, la SageMaker tecnología geoespacial también permite APIs consultar recopilaciones de datos ráster. También puede utilizar modelos previamente entrenados para analizar los datos geoespaciales, la geocodificación inversa y la coincidencia de mapas.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. Si antes del 30 de noviembre de 2023 creaste un dominio de Amazon SageMaker AI, Studio Classic sigue siendo la experiencia predeterminada. Los dominios creados después del 30 de noviembre de 2023 utilizarán de forma predeterminada la nueva experiencia de Studio.

Para acceder y empezar a utilizar Amazon SageMaker geospatial, haga lo siguiente:

Temas

- Acceder a datos geoespaciales SageMaker
- Cree un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic con la imagen geoespacial
- Acceso a la recopilación de datos ráster del Sentinel-2 y creación de un trabajo de observación de la Tierra para realizar la segmentación del terreno

Acceder a datos geoespaciales SageMaker

> **Note**
>
> Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región EE.UU. Oeste (Oregón) y en Studio Classic.
> Si no ve la interfaz de usuario SageMaker geoespacial disponible en su instancia actual de Studio Classic, compruebe que se encuentra actualmente en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

Se necesita un dominio para acceder a la información SageMaker geoespacial. Si ha creado un dominio antes del 30 de noviembre de 2023, la experiencia predeterminada es Studio Classic.

Si creó un dominio después del 30 de noviembre de 2023 o si ha migrado a Studio, puede utilizar el siguiente procedimiento para activar Studio Classic desde Studio y utilizar las funciones SageMaker geoespaciales.

Para obtener más información sobre cómo crear un dominio, consulta Incorporar un dominio de Amazon SageMaker AI.

Acceso a Studio Classic desde Studio

1. Abre Amazon SageMaker Studio.
2. En Aplicaciones, seleccione Studio Classic.
3. A continuación, seleccione Crear un espacio de Studio Classic.
4. En la página Crear un espacio de Studio Classic, introduzca un Nombre.
5. Desactiva la opción Compartir con mi dominio. SageMaker la tecnología geoespacial no está disponible en los dominios compartidos.
6. A continuación, elija Crear espacio.

Si se ejecuta correctamente, el Estado cambia a Actualizando. Cuando la aplicación de Studio Classic esté lista para usarse, el estado cambiará a Detenido.

Para iniciar la aplicación de Studio Classic, seleccione Ejecutar.

Cree un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic con la imagen geoespacial

Important

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Note

Actualmente, la SageMaker tecnología geoespacial solo se admite en la región EE.UU. Oeste (Oregón).
Si no ve la opción SageMaker geoespacial disponible en su dominio o instancia de bloc de notas actual, asegúrese de que se encuentra actualmente en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

Utilice el siguiente procedimiento para crear un bloc de notas de Studio Classic con la imagen SageMaker geoespacial. Si su experiencia de estudio predeterminada es Studio, consulte Acceder a datos geoespaciales SageMaker para obtener información sobre cómo iniciar una aplicación de Studio Classic.

Para crear un cuaderno Studio Classic con la imagen SageMaker geoespacial

1. Inicialización de Studio Classic
2. Seleccione Inicio en la barra de menú.
3. En Acciones rápidas, elige Abrir lanzador.
4. Se abrirá el cuadro de diálogo del Lanzador. Seleccione Cambiar entorno en Cuadernos y recursos de computación.
5. Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar entorno. Seleccione el menú desplegable Imagen y elija o escriba Geospatial 1.0.



6. A continuación, elija un Tipo de instancia en el menú desplegable.

   SageMaker geospatial admite dos tipos de instancias de bloc de notas: CPU y GPU. La instancia de CPU compatible se denomina ml.geospatial.interactive. Se puede usar cualquier instancia de GPU de la familia G5 con la imagen Geospatial 1.0.

   > **Note**
   >
   > Si recibes un ResourceLimitExceedederror al intentar iniciar una instancia basada en la GPU, debes solicitar un aumento de cuota. Para aprender a solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

7. Elija Seleccionar.
8. Elija Crear cuaderno.

Después de crear un cuaderno, para obtener más información sobre SageMaker geoespacial, prueba el tutorial SageMaker geoespacial. Le muestra cómo procesar los datos de imágenes del Sentinel-2 y segmentar el terreno en ellos utilizando la API de trabajos de observación de la Tierra.

Acceso a la recopilación de datos ráster del Sentinel-2 y creación de un trabajo de observación de la Tierra para realizar la segmentación del terreno

Este tutorial basado en Python utiliza el SDK para Python (Boto3) y un bloc de notas Amazon Studio Classic. SageMaker Para completar esta demostración correctamente, asegúrese de tener los permisos AWS Identity and Access Management (IAM) necesarios para usar Geospatial y Studio Classic. SageMaker SageMaker geospatial requiere que tenga un usuario, grupo o rol que pueda acceder a Studio Classic. También debe tener una función de ejecución de SageMaker IA que especifique el director del servicio SageMaker geoespacial `sagemaker-geospatial.amazonaws.com` en su política de confianza.

Para obtener más información sobre estos requisitos, consulte las funciones de SageMaker IAM geoespacial.

En este tutorial, se muestra cómo utilizar la API SageMaker geoespacial para realizar las siguientes tareas:

- Encontrar las recopilaciones de datos ráster disponibles con `list_raster_data_collections`.
- Buscar una recopilación de datos ráster específica mediante `search_raster_data_collection`.
- Crear un trabajo de observación de la Tierra (EOJ) mediante `start_earth_observation_job`.

Utilizar **`list_raster_data_collections`** para encontrar las colecciones de datos disponibles

SageMaker geospatial admite múltiples recopilaciones de datos ráster. Para obtener más información sobre las recopilaciones de datos disponibles, consulte Recopilaciones de datos.

En esta demostración se utilizan datos satelitales recopilados de satélites Sentinel-2 GeoTIFF optimizados para la nube. Estos satélites proporcionan una cobertura global de la superficie de la Tierra cada cinco días. Además de recopilar imágenes de la superficie terrestre, los satélites Sentinel-2 también recopilan datos en una variedad de bandas espectrales.

Para buscar en un área de interés (AOI), necesita el ARN asociado a los datos del satélite Sentinel-2. Para encontrar las recopilaciones de datos disponibles y las que están asociadas a las ARNs suyas Región de AWS, utilice la operación de la `list_raster_data_collections` API.

Como la respuesta se puede paginar, debe usar la operación `get_paginator` para devolver todos los datos relevantes:

```
import boto3
import sagemaker
import sagemaker_geospatial_map
import json

## SageMaker Geospatial  is currently only avaialable in US-WEST-2
session = boto3.Session(region_name='us-west-2')
execution_role = sagemaker.get_execution_role()

## Creates a SageMaker Geospatial client instance
geospatial_client = session.client(service_name="sagemaker-geospatial")

# Creates a resusable Paginator for the list_raster_data_collections API operation
paginator = geospatial_client.get_paginator("list_raster_data_collections")

# Create a PageIterator from the paginator class
page_iterator = paginator.paginate()

# Use the iterator to iterate throught the results of list_raster_data_collections
results = []
for page in page_iterator:
    results.append(page['RasterDataCollectionSummaries'])

print(results)
```

Este es un ejemplo de respuesta en JSON de la operación de la API `list_raster_data_collections`. Está truncado para incluir solo la recopilación de datos (Sentinel-2) que se utiliza en este ejemplo de código: . Para obtener más información sobre una recopilación de datos ráster específica, utilice `get_raster_data_collection`:

```
{
    "Arn": "arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/
public/nmqj48dcu3g7ayw8",
    "Description": "Sentinel-2a and Sentinel-2b imagery, processed to Level 2A (Surface
 Reflectance) and converted to Cloud-Optimized GeoTIFFs",
    "DescriptionPageUrl": "https://registry.opendata.aws/sentinel-2-l2a-cogs",
    "Name": "Sentinel 2 L2A COGs",
    "SupportedFilters": [
        {
            "Maximum": 100,
            "Minimum": 0,
            "Name": "EoCloudCover",
```

```
            "Type": "number"
        },
        {
            "Maximum": 90,
            "Minimum": 0,
            "Name": "ViewOffNadir",
            "Type": "number"
        },
        {
            "Name": "Platform",
            "Type": "string"
        }
    ],
    "Tags": {},
    "Type": "PUBLIC"
}
```

Tras ejecutar el ejemplo de código anterior, obtendrá el ARN de la recopilación de datos ráster de Sentinel-2, `arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/public/nmqj48dcu3g7ayw8`. En la siguiente sección, puede consultar la recopilación de datos de Sentinel-2 mediante la API `search_raster_data_collection`.

Búsqueda en la recopilación de datos ráster de Sentinel-2 con **`search_raster_data_collection`**

En la sección anterior, utilizó `list_raster_data_collections` para obtener el ARN de la recopilación de datos de Sentinel-2. Ahora puede usar ese ARN para buscar en la recopilación de datos en un área de interés (AOI) determinada, un rango de tiempo, propiedades y las bandas UV disponibles.

Para llamar a la API `search_raster_data_collection`, debe pasar un diccionario Python al parámetro `RasterDataCollectionQuery`. En este ejemplo se utilizan `AreaOfInterest`, `TimeRangeFilter`, `PropertyFilters` y `BandFilter`. Para mayor facilidad, puede especificar el diccionario de Python utilizando la variable **`search_rdc_query`** para contener los parámetros de la consulta de búsqueda:

```
search_rdc_query = {
    "AreaOfInterest": {
        "AreaOfInterestGeometry": {
            "PolygonGeometry": {
                "Coordinates": [
```

```
                    [
                        # coordinates are input as longitute followed by latitude
                        [-114.529, 36.142],
                        [-114.373, 36.142],
                        [-114.373, 36.411],
                        [-114.529, 36.411],
                        [-114.529, 36.142],
                    ]
                ]
            }
        }
    },
    "TimeRangeFilter": {
        "StartTime": "2022-01-01T00:00:00Z",
        "EndTime": "2022-07-10T23:59:59Z"
    },
    "PropertyFilters": {
        "Properties": [
            {
                "Property": {
                    "EoCloudCover": {
                        "LowerBound": 0,
                        "UpperBound": 1
                    }
                }
            }
        ],
        "LogicalOperator": "AND"
    },
    "BandFilter": [
        "visual"
    ]
}
```

En este ejemplo, consulta un `AreaOfInterest` que incluye el lago Mead en Utah. Además, Sentinel-2 admite varios tipos de bandas de imagen. Para medir el cambio en la superficie del agua, solo necesita la banda `visual`.

Tras crear los parámetros de la consulta, puede utilizar la API `search_raster_data_collection` para realizar la solicitud.

El siguiente ejemplo de código implementa una solicitud de la API `search_raster_data_collection`. Esta API no admite la paginación mediante la API

`get_paginator`. Para asegurarse de que se ha recopilado la respuesta completa de la API, el ejemplo de código utiliza un bucle `while` para comprobar si `NextToken` existe. A continuación, el ejemplo de código `.extend()` se utiliza para añadir la imagen de satélite URLs y otros metadatos de respuesta a`items_list`.

Para obtener más información al respecto`search_raster_data_collection`, consulte SearchRasterDataCollectionla referencia de la API de Amazon SageMaker AI.

```
search_rdc_response = sm_geo_client.search_raster_data_collection(
    Arn='arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/
public/nmqj48dcu3g7ayw8',
    RasterDataCollectionQuery=search_rdc_query
)


## items_list is the response from the API request.
items_list = []

## Use the python .get() method to check that the 'NextToken' exists, if null returns
 None breaking the while loop
while search_rdc_response.get('NextToken'):
    items_list.extend(search_rdc_response['Items'])
    search_rdc_response = sm_geo_client.search_raster_data_collection(
        Arn='arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-
collection/public/nmqj48dcu3g7ayw8',
        RasterDataCollectionQuery=search_rdc_query,
 NextToken=search_rdc_response['NextToken']
    )

## Print the number of observation return based on the query
print (len(items_list))
```

El siguiente ejemplo es una respuesta JSON de su consulta. Se ha truncado para mayor claridad. En el par clave-valor `Assets`, solo se devuelve el **`"BandFilter": ["visual"]`** especificado en la solicitud:

```
{
    'Assets': {
        'visual': {
            'Href': 'https://sentinel-cogs.s3.us-west-2.amazonaws.com/sentinel-s2-l2a-
cogs/15/T/UH/2022/6/S2A_15TUH_20220623_0_L2A/TCI.tif'
        }
```

```
    },
    'DateTime': datetime.datetime(2022, 6, 23, 17, 22, 5, 926000, tzinfo = tzlocal()),
    'Geometry': {
        'Coordinates': [
            [
                [-114.529, 36.142],
                [-114.373, 36.142],
                [-114.373, 36.411],
                [-114.529, 36.411],
                [-114.529, 36.142],
            ]
        ],
        'Type': 'Polygon'
    },
    'Id': 'S2A_15TUH_20220623_0_L2A',
    'Properties': {
        'EoCloudCover': 0.046519,
        'Platform': 'sentinel-2a'
    }
}
```

Ahora que tiene los resultados de la consulta, en la siguiente sección puede visualizarlos utilizando `matplotlib`. Esto sirve para comprobar que los resultados provengan de la región geográfica correcta.

Visualización de su **`search_raster_data_collection`** con **`matplotlib`**

Antes de empezar el trabajo de observación de la Tierra (EOJ), puede visualizar el resultado de nuestra consulta con `matplotlib`. El siguiente ejemplo de código toma el primer elemento, `items_list[0]["Assets"]["visual"]["Href"]`, de la variable `items_list` creada en el ejemplo de código anterior e imprime una imagen con `matplotlib`.

```
# Visualize an example image.
import os
from urllib import request
import tifffile
import matplotlib.pyplot as plt

image_dir = "./images/lake_mead"
os.makedirs(image_dir, exist_ok=True)

image_dir = "./images/lake_mead"
os.makedirs(image_dir, exist_ok=True)
```

```
image_url = items_list[0]["Assets"]["visual"]["Href"]
img_id = image_url.split("/")[-2]
path_to_image = image_dir + "/" + img_id + "_TCI.tif"
response = request.urlretrieve(image_url, path_to_image)
print("Downloaded image: " + img_id)

tci = tifffile.imread(path_to_image)
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.imshow(tci)
plt.show()
```

Tras comprobar que los resultados se encuentran en la región geográfica correcta, puede iniciar el trabajo de observación de la Tierra (EOJ) en el siguiente paso. El EOJ se utiliza para identificar los cuerpos de agua a partir de las imágenes de satélite mediante un proceso denominado segmentación del terreno.

Inicio de un trabajo de observación de la Tierra (EOJ) que consiste en segmentar el terreno a partir de una serie de imágenes de satélite

SageMaker geospatial proporciona varios modelos previamente entrenados que puede usar para procesar datos geoespaciales de colecciones de datos ráster. Para obtener más información sobre los modelos previamente entrenados y las operaciones personalizadas disponibles, consulte Tipos de operaciones.

Para calcular el cambio en la superficie del agua, es necesario identificar qué píxeles de las imágenes corresponden al agua. La segmentación de la cobertura terrestre es un modelo de segmentación semántica compatible con la API `start_earth_observation_job`. Los modelos de segmentación semántica asocian una etiqueta a cada píxel de cada imagen. En los resultados, a cada píxel se le asigna una etiqueta que se basa en el mapa de clases del modelo. Este es el mapa de clases del modelo de segmentación de terrenos:

```
{
    0: "No_data",
    1: "Saturated_or_defective",
    2: "Dark_area_pixels",
    3: "Cloud_shadows",
    4: "Vegetation",
    5: "Not_vegetated",
    6: "Water",
    7: "Unclassified",
```

```
    8: "Cloud_medium_probability",
    9: "Cloud_high_probability",
    10: "Thin_cirrus",
    11: "Snow_ice"
}
```

Para iniciar un trabajo de observación de la Tierra, utilice la API `start_earth_observation_job`. Cuando envíe su solicitud, debe especificar lo siguiente:

- `InputConfig` (diccionario): se utiliza para especificar las coordenadas del área en la que desea buscar y otros metadatos asociados a la búsqueda.
- `JobConfig` (diccionario): se usa para especificar el tipo de operación de EOJ que se realizó con los datos. En este ejemplo se utiliza **`LandCoverSegmentationConfig`**.
- `ExecutionRoleArn`(string): el ARN del rol de ejecución de SageMaker IA con los permisos necesarios para ejecutar el trabajo.
- `Name` (cadena): un nombre para el trabajo de observación de la Tierra.

El `InputConfig` es un diccionario de Python. Utilice la siguiente variable **`eoj_input_config`** para almacenar los parámetros de la consulta de búsqueda. Utilice esta variable cuando realice la solicitud a la API `start_earth_observation_job`. w.

```
# Perform land cover segmentation on images returned from the Sentinel-2 dataset.
eoj_input_config = {
    "RasterDataCollectionQuery": {
        "RasterDataCollectionArn": "arn:aws:sagemaker-geospatial:us-
west-2:378778860802:raster-data-collection/public/nmqj48dcu3g7ayw8",
        "AreaOfInterest": {
            "AreaOfInterestGeometry": {
                "PolygonGeometry": {
                    "Coordinates":[
                        [
                            [-114.529, 36.142],
                            [-114.373, 36.142],
                            [-114.373, 36.411],
                            [-114.529, 36.411],
                            [-114.529, 36.142],
                        ]
                    ]
                }
            }
```

```
        },
        "TimeRangeFilter": {
            "StartTime": "2021-01-01T00:00:00Z",
            "EndTime": "2022-07-10T23:59:59Z",
        },
        "PropertyFilters": {
            "Properties": [{"Property": {"EoCloudCover": {"LowerBound": 0,
 "UpperBound": 1}}}],
            "LogicalOperator": "AND",
        },
    }
}
```

El `JobConfig` es un diccionario de Python que se utiliza para especificar la operación de EOJ que quiera que se realice en sus datos:

```
eoj_config = {"LandCoverSegmentationConfig": {}}
```

Con los elementos del diccionario ahora especificados, puede enviar su solicitud a la API `start_earth_observation_job` mediante el siguiente ejemplo de código:

```
# Gets the execution role arn associated with current notebook instance
execution_role_arn = sagemaker.get_execution_role()

# Starts an earth observation job
response = sm_geo_client.start_earth_observation_job(
    Name="lake-mead-landcover",
    InputConfig=eoj_input_config,
    JobConfig=eoj_config,
    ExecutionRoleArn=execution_role_arn,
)

print(response)
```

Al iniciar un trabajo de observación de la Tierra, se devuelve un ARN junto con otros metadatos.

Para obtener una lista de todos los trabajos de observación de la Tierra en curso y actuales, utilice la API `list_earth_observation_jobs`. Para supervisar el estado de un único trabajo de observación de la Tierra, use la API `get_earth_observation_job`. Para realizar esta solicitud, use el ARN creado después de enviar su solicitud de EOJ. Para obtener más información, consulta GetEarthObservationJobla referencia de la API de Amazon SageMaker AI.

Para encontrar lo ARNs asociado a su operación, EOJs utilice la `list_earth_observation_jobs` API. Para obtener más información, consulta ListEarthObservationJobsla referencia de la API de Amazon SageMaker AI.

```
# List all jobs in the account
sg_client.list_earth_observation_jobs()["EarthObservationJobSummaries"]
```

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta JSON:

```
{
    'Arn': 'arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:111122223333:earth-observation-job/
futg3vuq935t',
    'CreationTime': datetime.datetime(2023, 10, 19, 4, 33, 54, 21481, tzinfo =
 tzlocal()),
    'DurationInSeconds': 3493,
    'Name': 'lake-mead-landcover',
    'OperationType': 'LAND_COVER_SEGMENTATION',
    'Status': 'COMPLETED',
    'Tags': {}
}, {
    'Arn': 'arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:111122223333:earth-observation-job/
wu8j9x42zw3d',
    'CreationTime': datetime.datetime(2023, 10, 20, 0, 3, 27, 270920, tzinfo =
 tzlocal()),
    'DurationInSeconds': 1,
    'Name': 'mt-shasta-landcover',
    'OperationType': 'LAND_COVER_SEGMENTATION',
    'Status': 'INITIALIZING',
    'Tags': {}
}
```

Cuando el estado de su trabajo de EOJ cambie a `COMPLETED`, pase a la siguiente sección para calcular el cambio en la superficie del lago Mead's .

Cálculo del cambio en la superficie del lago Mead

Para calcular el cambio en la superficie del lago Mead, exporte primero los resultados del EOJ a Amazon S3 mediante `export_earth_observation_job`:

```
sagemaker_session = sagemaker.Session()
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()  # Replace with your own bucket if
 needed
```

```
s3_bucket = session.resource("s3").Bucket(s3_bucket_name)
prefix = "export-lake-mead-eoj"  # Replace with the S3 prefix desired
export_bucket_and_key = f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}/"

eoj_output_config = {"S3Data": {"S3Uri": export_bucket_and_key}}
export_response = sm_geo_client.export_earth_observation_job(
    Arn="arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:111122223333:earth-observation-
job/7xgwzijebynp",
    ExecutionRoleArn=execution_role_arn,
    OutputConfig=eoj_output_config,
    ExportSourceImages=False,
)
```

Para ver el estado de su trabajo de exportación, utilice `get_earth_observation_job`:

```
export_job_details =
 sm_geo_client.get_earth_observation_job(Arn=export_response["Arn"])
```

Para calcular los cambios en el nivel del agua del lago Mead, descarga las máscaras de cobertura terrestre en el SageMaker cuaderno local y descarga las imágenes originales de nuestra consulta anterior. En el mapa de clases del modelo de segmentación del suelo, el índice de clases del agua es 6.

Para extraer la máscara de agua de una imagen de Sentinel-2, siga estos pasos. Primero, cuente el número de píxeles marcados como agua (índice de clase 6) en la imagen. En segundo lugar, multiplique el recuento por el área que cubre cada píxel. Las bandas pueden diferir en su resolución espacial. Para el modelo de segmentación de la cobertura terrestre, todas las bandas se muestrean hacia abajo hasta una resolución espacial igual a 60 metros.

```
import os
from glob import glob
import cv2
import numpy as np
import tifffile
import matplotlib.pyplot as plt
from urllib.parse import urlparse
from botocore import UNSIGNED
from botocore.config import Config

# Download land cover masks
mask_dir = "./masks/lake_mead"
os.makedirs(mask_dir, exist_ok=True)
```

```
image_paths = []
for s3_object in s3_bucket.objects.filter(Prefix=prefix).all():
    path, filename = os.path.split(s3_object.key)
    if "output" in path:
        mask_name = mask_dir + "/" + filename
        s3_bucket.download_file(s3_object.key, mask_name)
        print("Downloaded mask: " + mask_name)

# Download source images for visualization
for tci_url in tci_urls:
    url_parts = urlparse(tci_url)
    img_id = url_parts.path.split("/")[-2]
    tci_download_path = image_dir + "/" + img_id + "_TCI.tif"
    cogs_bucket = session.resource(
        "s3", config=Config(signature_version=UNSIGNED, region_name="us-west-2")
    ).Bucket(url_parts.hostname.split(".")[0])
    cogs_bucket.download_file(url_parts.path[1:], tci_download_path)
    print("Downloaded image: " + img_id)

print("Downloads complete.")

image_files = glob("images/lake_mead/*.tif")
mask_files = glob("masks/lake_mead/*.tif")
image_files.sort(key=lambda x: x.split("SQA_")[1])
mask_files.sort(key=lambda x: x.split("SQA_")[1])
overlay_dir = "./masks/lake_mead_overlay"
os.makedirs(overlay_dir, exist_ok=True)
lake_areas = []
mask_dates = []

for image_file, mask_file in zip(image_files, mask_files):
    image_id = image_file.split("/")[-1].split("_TCI")[0]
    mask_id = mask_file.split("/")[-1].split(".tif")[0]
    mask_date = mask_id.split("_")[2]
    mask_dates.append(mask_date)
    assert image_id == mask_id
    image = tifffile.imread(image_file)
    image_ds = cv2.resize(image, (1830, 1830), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
    mask = tifffile.imread(mask_file)
    water_mask = np.isin(mask, [6]).astype(np.uint8)  # water has a class index 6
    lake_mask = water_mask[1000:, :1100]
    lake_area = lake_mask.sum() * 60 * 60 / (1000 * 1000)  # calculate the surface area
    lake_areas.append(lake_area)
    contour, _ = cv2.findContours(water_mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```

```
    combined = cv2.drawContours(image_ds, contour, -1, (255, 0, 0), 4)
    lake_crop = combined[1000:, :1100]
    cv2.putText(lake_crop, f"{mask_date}", (10,50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.5, (0,
 0, 0), 3, cv2.LINE_AA)
    cv2.putText(lake_crop, f"{lake_area} [sq km]", (10,100), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
 1.5, (0, 0, 0), 3, cv2.LINE_AA)
    overlay_file = overlay_dir + '/' + mask_date + '.png'
    cv2.imwrite(overlay_file, cv2.cvtColor(lake_crop, cv2.COLOR_RGB2BGR))

# Plot water surface area vs. time.
plt.figure(figsize=(20,10))
plt.title('Lake Mead surface area for the 2021.02 - 2022.07 period.', fontsize=20)
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylabel('Water surface area [sq km]', fontsize=14)
plt.plot(mask_dates, lake_areas, marker='o')
plt.grid('on')
plt.ylim(240, 320)
for i, v in enumerate(lake_areas):
    plt.text(i, v+2, "%d" %v, ha='center')
plt.show()
```

Con `matplotlib`, puede visualizar los resultados con un gráfico. El gráfico muestra que la superficie del lago Mead disminuyó entre enero de 2021 y julio de 2022.



Uso de trabajos de procesamiento para cargas de trabajo geoespaciales personalizadas

Con Amazon SageMaker Processing, puede utilizar una experiencia simplificada y administrada en SageMaker IA para ejecutar sus cargas de trabajo de procesamiento de datos con el contenedor geoespacial diseñado específicamente.

La infraestructura subyacente de un trabajo de Amazon SageMaker Processing está totalmente gestionada por SageMaker IA. Durante un trabajo de procesamiento, los recursos del clúster se aprovisionan durante la duración del trabajo y se limpian cuando se completa un trabajo.



El diagrama anterior muestra cómo la SageMaker IA genera un trabajo de procesamiento geoespacial. SageMaker La IA toma el script de carga de trabajo geoespacial, copia los datos geoespaciales de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y, a continuación, extrae el contenedor geoespacial especificado. La infraestructura subyacente para el trabajo de procesamiento está totalmente gestionada por la IA. SageMaker Los recursos del clúster se aprovisionan durante la duración del trabajo y se limpian cuando se completa un trabajo. El resultado del trabajo de procesamiento se almacena en el bucket que especifique.

> **Restricciones en la ruta de nomenclatura**
>
> Las rutas locales dentro de un contenedor de trabajos de procesamiento deben empezar por **`/opt/ml/processing/`**.

SageMaker geospatial proporciona un contenedor diseñado específicamente, `081189585635.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-geospatial-v1-0:latest` que se puede especificar al ejecutar un trabajo de procesamiento.

Temas

- Descripción general: ejecute trabajos de procesamiento utilizando un contenedor geoespacial ScriptProcessor SageMaker
- Uso de ScriptProcessor para calcular el índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI) con datos del satélite Sentinel-2

Descripción general: ejecute trabajos de procesamiento utilizando un contenedor geoespacial **`ScriptProcessor`** SageMaker

SageMaker geospatial proporciona un contenedor de procesamiento diseñado específicamente,. `081189585635.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-geospatial-v1-0:latest` Puedes usar este contenedor cuando ejecutes un trabajo con Amazon SageMaker Processing. Cuando cree una instancia de la `ScriptProcessor`clase que está disponible a través del SDK de Amazon SageMaker Python para procesamiento, especifique esto`image_uri`.

> **Note**
>
> Si recibe un ResourceLimitExceedederror al intentar iniciar un trabajo de procesamiento, debe solicitar un aumento de cuota. Para aprender a solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Requisitos previos para utilizar **`ScriptProcessor`**

1. Ha creado un script Python que especifica su carga de trabajo de machine learning geoespacial.
2. Ha concedido a la función de ejecución de SageMaker IA acceso a todos los buckets de Amazon S3 que sean necesarios.
3. Preparación de los datos para importarlos al contenedor. Los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon admiten establecer un `s3_data_type` valor igual a `"ManifestFile"` o a`"S3Prefix"`.

El siguiente procedimiento le muestra cómo crear una instancia `ScriptProcessor` y enviar un trabajo de Amazon SageMaker Processing mediante el contenedor SageMaker geoespacial.

Para crear una **`ScriptProcessor`** instancia y enviar un trabajo de Amazon SageMaker Processing mediante un contenedor SageMaker geoespacial

1. Cree una instancia de la `ScriptProcessor` clase mediante la imagen geoespacial: SageMaker

```
from sagemaker.processing import ScriptProcessor, ProcessingInput, ProcessingOutput

sm_session = sagemaker.session.Session()
execution_role_arn = sagemaker.get_execution_role()

# purpose-built geospatial container
image_uri = '081189585635.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-geospatial-
v1-0:latest'

script_processor = ScriptProcessor(
 command=['python3'],
 image_uri=image_uri,
 role=execution_role_arn,
 instance_count=4,
 instance_type='ml.m5.4xlarge',
 sagemaker_session=sm_session
)
```

   *`execution_role_arn`*Sustitúyalo por el ARN de la función de ejecución de SageMaker IA que tiene acceso a los datos de entrada almacenados en Amazon S3 y cualquier otro AWS servicio al que desee llamar en su trabajo de procesamiento. Puede actualizar el `instance_count` y el `instance_type` para que coincidan con los requisitos de su trabajo de procesamiento.

2. Para iniciar un trabajo de procesamiento, utilice el método `.run()`:

```
# Can be replaced with any S3 compliant string for the name of the folder.
s3_folder = geospatial-data-analysis

# Use .default_bucket() to get the name of the S3 bucket associated with your current
 SageMaker session
s3_bucket = sm_session.default_bucket()

s3_manifest_uri = f's3://{s3_bucket}/{s3_folder}/manifest.json'
s3_prefix_uri =  f's3://{s3_bucket}/{s3_folder}/image-prefix
```

```
script_processor.run(
 code='preprocessing.py',
 inputs=[
  ProcessingInput(
   source=s3_manifest_uri | s3_prefix_uri ,
   destination='/opt/ml/processing/input_data/',
   s3_data_type= "ManifestFile" | "S3Prefix",
   s3_data_distribution_type= "ShardedByS3Key" | "FullyReplicated"
  )
 ],
 outputs=[
        ProcessingOutput(
            source='/opt/ml/processing/output_data/',
            destination=s3_output_prefix_url
        )
    ]
)
```

- *preprocessing.py*Sustitúyalo por el nombre de tu propio script de procesamiento de datos de Python.
- Un trabajo de procesamiento admite dos métodos para formatear los datos de entrada. Puede crear un archivo de manifiesto que apunte a todos los datos de entrada para su trabajo de procesamiento o puede usar un prefijo común en cada entrada de datos individual. Si ha creado un archivo de manifiesto, establezca un `s3_manifest_uri` igual a `"ManifestFile"`. Si usó un conjunto de prefijos de archivo `s3_manifest_uri` igual a `"S3Prefix"`. Para especificar la ruta de acceso a sus datos, utilice `source`.
- Puede distribuir los datos del trabajo de procesamiento de dos maneras:
  - Distribuya sus datos a todas las instancias de procesamiento estableciendo un valor `s3_data_distribution_type` igual a `FullyReplicated`.
  - Distribuya sus datos en fragmentos en particiones en función de la clave de Amazon S3 estableciendo un valor de `s3_data_distribution_type` igual a `ShardedByS3Key`. Cuando se utiliza `ShardedByS3Key`, se envía una partición de datos a cada instancia de procesamiento.

Puede utilizar un script para procesar datos SageMaker geoespaciales. Ese script se encuentra en el Paso 3: Escritura de un script que pueda calcular el NDVI. Para obtener más información sobre el funcionamiento de la `.run()` API, consulte `run`el SDK para procesamiento de Amazon SageMaker Python.

Para supervisar el progreso de su trabajo de procesamiento, la clase `ProcessingJobs` admite un método `describe`. Este método devuelve una respuesta de la llamada a la API `DescribeProcessingJob`. Para obtener más información, consulta `DescribeProcessingJob`la referencia de la API de Amazon SageMaker AI.

En el siguiente tema, se muestra cómo crear una instancia de la `ScriptProcessor` clase utilizando el contenedor SageMaker geoespacial y, a continuación, cómo usarla para calcular el índice diferencial normalizado de vegetación (NDVI) con imágenes. Sentinel-2

Uso de **`ScriptProcessor`** para calcular el índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI) con datos del satélite Sentinel-2

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo calcular el índice de vegetación diferencial normalizado de un área geográfica específica mediante la imagen geoespacial diseñada específicamente en un bloc de notas de Studio Classic y cómo ejecutar una carga de trabajo a gran escala con Amazon SageMaker Processing mediante `ScriptProcessor`el SDK de Python para IA SageMaker .

Esta demostración también usa una instancia de bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic que usa el kernel geoespacial y el tipo de instancia. Para obtener información sobre cómo crear una instancia de cuaderno geoespacial de Studio Classic, consulte Cree un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic con la imagen geoespacial.

Puede seguir esta demostración en su propia instancia de cuaderno copiando y pegando los siguientes fragmentos de código:

1. Utilice `search_raster_data_collection` para consultar un área de interés (AOI) específica en un intervalo de tiempo determinado mediante una recopilación de datos ráster específica, Sentinel-2.
2. Cree un archivo de manifiesto que especifique qué datos se procesarán durante el trabajo de procesamiento.
3. Escriba un script Python de procesamiento de datos para calcular el NDVI.
4. Crea una `ScriptProcessor` instancia e inicia el trabajo de Amazon SageMaker Processing.
5. Visualización de los resultados de su trabajo de procesamiento.

Consulta de la recopilación de datos ráster de Sentinel-2 mediante `SearchRasterDataCollection`

Con `search_raster_data_collection` puede consultar las colecciones de datos ráster compatibles. En este ejemplo, se utilizan datos extraídos de los satélites Sentinel-2. El área de interés especificada (`AreaOfInterest`) es una zona rural del norte de Iowa y el intervalo de tiempo (`TimeRangeFilter`) va del 1 de enero de 2022 al 30 de diciembre de 2022. Para ver las recopilaciones de datos ráster disponibles en su Región de AWS , use `list_raster_data_collections`. Para ver un ejemplo de código con esta API, consulta `ListRasterDataCollections`la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

En los siguientes ejemplos de código, utilizará el ARN asociado a la recopilación de datos ráster de Sentinel-2, `arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/public/nmqj48dcu3g7ayw8`.

Una solicitud a la API `search_raster_data_collection` requiere dos parámetros:

- Debe especificar un parámetro `Arn` que corresponda a la recopilación de datos ráster que desea consultar.
- También debe especificar un parámetro `RasterDataCollectionQuery`, que incluye un diccionario Python.

El siguiente ejemplo de código contiene los pares clave-valor necesarios para el parámetro `RasterDataCollectionQuery` guardado en la variable `search_rdc_query`.

```
search_rdc_query = {
    "AreaOfInterest": {
        "AreaOfInterestGeometry": {
            "PolygonGeometry": {
                "Coordinates": [[
                    [
              -94.50938680498298,
              43.22487436936203
            ],
            [
              -94.50938680498298,
              42.843474642037194
            ],
            [
              -93.86520004156142,
```

```
              42.843474642037194
            ],
            [
              -93.86520004156142,
              43.22487436936203
            ],
            [
              -94.50938680498298,
              43.22487436936203
            ]
               ]]
            }
        }
    },
    "TimeRangeFilter": {"StartTime": "2022-01-01T00:00:00Z", "EndTime":
 "2022-12-30T23:59:59Z"}
}
```

Para realizar la solicitud `search_raster_data_collection`, debe especificar el ARN de la recopilación de datos ráster de Sentinel-2: `arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/public/nmqj48dcu3g7ayw8`. También debe pasar el diccionario de Python que se definió anteriormente, que especifica los parámetros de consulta.

```
## Creates a SageMaker Geospatial client instance
sm_geo_client= session.create_client(service_name="sagemaker-geospatial")

search_rdc_response1 = sm_geo_client.search_raster_data_collection(
    Arn='arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/
public/nmqj48dcu3g7ayw8',
    RasterDataCollectionQuery=search_rdc_query
)
```

Los resultados de esta API no se pueden paginar. Para recopilar todas las imágenes de satélite devueltas por la operación `search_raster_data_collection`, puede implementar un bucle de tipo `while`. Esto comprueba si existe un `NextToken` en la respuesta de la API:

```
## Holds the list of API responses from search_raster_data_collection
items_list = []
while search_rdc_response1.get('NextToken') and search_rdc_response1['NextToken'] !=
 None:
    items_list.extend(search_rdc_response1['Items'])
```

```
    search_rdc_response1 = sm_geo_client.search_raster_data_collection(
     Arn='arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/
public/nmqj48dcu3g7ayw8',
        RasterDataCollectionQuery=search_rdc_query,
        NextToken=search_rdc_response1['NextToken']
    )
```

La respuesta de la API devuelve una lista de URLs debajo de la `Assets` clave correspondiente a bandas de imagen específicas. A continuación presentamos una versión truncada de la respuesta de la API. Hemos quitado algunas de las bandas de la imagen para ofrecer una mayor claridad.

```
{
 'Assets': {
        'aot': {
            'Href': 'https://sentinel-cogs.s3.us-west-2.amazonaws.com/sentinel-s2-l2a-
cogs/15/T/UH/2022/12/S2A_15TUH_20221230_0_L2A/AOT.tif'
        },
        'blue': {
            'Href': 'https://sentinel-cogs.s3.us-west-2.amazonaws.com/sentinel-s2-l2a-
cogs/15/T/UH/2022/12/S2A_15TUH_20221230_0_L2A/B02.tif'
        },
        'swir22-jp2': {
            'Href': 's3://sentinel-s2-l2a/tiles/15/T/UH/2022/12/30/0/B12.jp2'
        },
        'visual-jp2': {
            'Href': 's3://sentinel-s2-l2a/tiles/15/T/UH/2022/12/30/0/TCI.jp2'
        },
        'wvp-jp2': {
            'Href': 's3://sentinel-s2-l2a/tiles/15/T/UH/2022/12/30/0/WVP.jp2'
        }
    },
    'DateTime': datetime.datetime(2022, 12, 30, 17, 21, 52, 469000, tzinfo =
 tzlocal()),
    'Geometry': {
        'Coordinates': [
            [
                [-95.46676936182894, 43.32623760511659],
                [-94.11293433656887, 43.347431265475954],
                [-94.09532154452742, 42.35884880571144],
                [-95.42776890002203, 42.3383710796791],
                [-95.46676936182894, 43.32623760511659]
            ]
```

```
        ],
        'Type': 'Polygon'
    },
    'Id': 'S2A_15TUH_20221230_0_L2A',
    'Properties': {
        'EoCloudCover': 62.384969,
        'Platform': 'sentinel-2a'
    }
}
```

En la siguiente sección, creará un archivo de manifiesto con la clave `'Id'` de la respuesta de la API.

Creación de un archivo de manifiesto de entrada con la clave **`Id`** de la respuesta de la API **`search_raster_data_collection`**

Al ejecutar un trabajo de procesamiento, debe especificar una entrada de datos de Amazon S3. El tipo de datos de entrada puede ser un archivo de manifiesto, que luego apunta a los archivos de datos individuales. También puede agregar un prefijo a cada archivo que desee procesar. El siguiente ejemplo de código define la carpeta en la que se generarán los archivos de manifiesto.

Use el SDK for Python (Boto3) para obtener el bucket predeterminado y el ARN del rol de ejecución que esté asociado a su instancia de cuaderno de Studio Classic:

```
sm_session = sagemaker.session.Session()
s3 = boto3.resource('s3')
# Gets the default excution role associated with the notebook
execution_role_arn = sagemaker.get_execution_role()

# Gets the default bucket associated with the notebook
s3_bucket = sm_session.default_bucket()

# Can be replaced with any name
s3_folder = "script-processor-input-manifest"
```

A continuación, creará un archivo de manifiesto. Contendrá las imágenes URLs de satélite que desee procesar cuando ejecute el trabajo de procesamiento más adelante en el paso 4.

```
# Format of a manifest file
manifest_prefix = {}
manifest_prefix['prefix'] = 's3://' + s3_bucket + '/' + s3_folder + '/'
manifest = [manifest_prefix]
```

```
print(manifest)
```

El siguiente ejemplo de código devuelve el URI de S3 en el que se crearán los archivos de manifiesto.

```
[{'prefix': 's3://sagemaker-us-west-2-111122223333/script-processor-input-manifest/'}]
```

No se necesitan todos los elementos de respuesta de la respuesta search_raster_data_collection para ejecutar el trabajo de procesamiento.

El siguiente fragmento de código elimina los elementos innecesarios `'Properties'`, `'Geometry'` y `'DateTime'`. El par clave-valor `'Id'`, `'Id': 'S2A_15TUH_20221230_0_L2A'`, contiene el año y el mes. El siguiente ejemplo de código analiza esos datos para crear nuevas claves en el diccionario de Python **`dict_month_items`**. Los valores son los activos que se devuelven desde la consulta `SearchRasterDataCollection`.

```
# For each response get the month and year, and then remove the metadata not related to
 the satelite images.
dict_month_items = {}
for item in items_list:
    # Example ID being split: 'S2A_15TUH_20221230_0_L2A'
    yyyymm = item['Id'].split("_")[2][:6]
    if yyyymm not in dict_month_items:
        dict_month_items[yyyymm] = []

    # Removes uneeded metadata elements for this demo
    item.pop('Properties', None)
    item.pop('Geometry', None)
    item.pop('DateTime', None)

    # Appends the response from search_raster_data_collection to newly created key
 above
    dict_month_items[yyyymm].append(item)
```

En este ejemplo de código, carga el `dict_month_items` en Amazon S3 como un objeto JSON mediante la operación de la API `.upload_file()`:

```
## key_ is the yyyymm timestamp formatted above
## value_ is the reference to all the satellite images collected via our searchRDC
 query
```

```
for key_, value_ in dict_month_items.items():
    filename = f'manifest_{key_}.json'
    with open(filename, 'w') as fp:
        json.dump(value_, fp)
    s3.meta.client.upload_file(filename, s3_bucket, s3_folder + '/' + filename)
    manifest.append(filename)
    os.remove(filename)
```

En este ejemplo de código se carga un archivo `manifest.json` principal que apunta a todos los demás manifiestos subidos a Amazon S3. También guarda la ruta a una variable local: **`s3_manifest_uri`**. Volverá a utilizar esa variable para especificar la fuente de los datos de entrada cuando ejecute el trabajo de procesamiento en el paso 4.

```
with open('manifest.json', 'w') as fp:
    json.dump(manifest, fp)
s3.meta.client.upload_file('manifest.json', s3_bucket, s3_folder + '/' +
 'manifest.json')
os.remove('manifest.json')

s3_manifest_uri = f's3://{s3_bucket}/{s3_folder}/manifest.json'
```

Ahora que ha creado los archivos de manifiesto de entrada y los ha cargado, puede escribir un script que procese los datos en el trabajo de procesamiento. Procesa los datos de las imágenes de satélite, calcula el NDVI y, a continuación, devuelve los resultados a una ubicación diferente de Amazon S3.

Escritura de un script que calcule el NDVI

Amazon SageMaker Studio Classic admite el uso del comando `%%writefile` cell magic. Tras ejecutar una celda con este comando, su contenido se guardará en el directorio local de Studio Classic. Se trata de un código específico para calcular el NDVI. Sin embargo, lo que explicamos a continuación puede resultar útil a la hora de escribir su propio script para un trabajo de procesamiento:

- En el contenedor de tareas de procesamiento, las rutas locales dentro del contenedor deben empezar por `/opt/ml/processing/`. En este ejemplo, **`input_data_path = '/opt/ml/processing/input_data/'`** y **`processed_data_path = '/opt/ml/processing/output_data/'`** se especifican de esa manera.
- Con Amazon SageMaker Processing, un script que ejecute un trabajo de procesamiento puede cargar los datos procesados directamente en Amazon S3. Para ello, asegúrese de que la función de ejecución asociada a la instancia `ScriptProcessor` cumpla los requisitos necesarios para

acceder al bucket de S3. También puede especificar un parámetro de salida al ejecutar el trabajo de procesamiento. Para obtener más información, consulte el funcionamiento de la `.run()` API en el SDK de Amazon SageMaker Python. En este ejemplo de código, los resultados del procesamiento de datos se cargan directamente en Amazon S3.

- Para gestionar el tamaño del Amazon EBScontainer adjunto a tu trabajo de procesamiento, usa el `volume_size_in_gb` parámetro. El tamaño predeterminado de los contenedores es de 30 GB. Si lo desea, también puede utilizar la biblioteca de Python Garbage Collector para gestionar el almacenamiento en su contenedor de Amazon EBS.

  El siguiente ejemplo de código carga las matrices en el contenedor de tareas de procesamiento. Cuando las matrices se acumulan y llenan la memoria, el trabajo de procesamiento se bloquea. Para evitar este bloqueo, el siguiente ejemplo contiene comandos que eliminan las matrices del contenedor del trabajo de procesamiento.

```
%%writefile compute_ndvi.py

import os
import pickle
import sys
import subprocess
import json
import rioxarray

if __name__ == "__main__":
    print("Starting processing")

    input_data_path = '/opt/ml/processing/input_data/'
    input_files = []

    for current_path, sub_dirs, files in os.walk(input_data_path):
        for file in files:
            if file.endswith(".json"):
                input_files.append(os.path.join(current_path, file))

    print("Received {} input_files: {}".format(len(input_files), input_files))

    items = []
    for input_file in input_files:
        full_file_path = os.path.join(input_data_path, input_file)
        print(full_file_path)
```

```
        with open(full_file_path, 'r') as f:
            items.append(json.load(f))

    items = [item for sub_items in items for item in sub_items]

    for item in items:
        red_uri = item["Assets"]["red"]["Href"]
        nir_uri = item["Assets"]["nir"]["Href"]

        red = rioxarray.open_rasterio(red_uri, masked=True)
        nir = rioxarray.open_rasterio(nir_uri, masked=True)

        ndvi = (nir - red)/ (nir + red)

        file_name = 'ndvi_' + item["Id"] + '.tif'
        output_path = '/opt/ml/processing/output_data'
        output_file_path = f"{output_path}/{file_name}"

        ndvi.rio.to_raster(output_file_path)
        print("Written output:", output_file_path)
```

Ahora tiene un script que puede calcular el NDVI. A continuación, puede crear una instancia del trabajo de procesamiento ScriptProcessor y ejecutarlo.

Creación de una instancia de la clase **`ScriptProcessor`**

Esta demostración usa la ScriptProcessorclase que está disponible a través del SDK de Amazon SageMaker Python. En primer lugar, debe crear una instancia de la clase y, a continuación, puede iniciar el trabajo de procesamiento mediante el método `.run()`.

```
from sagemaker.processing import ScriptProcessor, ProcessingInput, ProcessingOutput

image_uri = '081189585635.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-geospatial-
v1-0:latest'

processor = ScriptProcessor(
 command=['python3'],
 image_uri=image_uri,
 role=execution_role_arn,
 instance_count=4,
 instance_type='ml.m5.4xlarge',
 sagemaker_session=sm_session
)
```

```
print('Starting processing job.')
```

Al iniciar el trabajo de procesamiento, debe especificar un objeto `ProcessingInput`. En ese objeto, puede especificar lo siguiente:

- La ruta al archivo de manifiesto que creó en el paso 2, **`s3_manifest_uri`**. Este es el origen de los datos de entrada al contenedor.
- La ruta en la que desea que se guarden los datos de entrada en el contenedor. Debe coincidir con la ruta que especificó en el script.
- Use el parámetro `s3_data_type` para especificar la entrada como `"ManifestFile"`.

```
s3_output_prefix_url = f"s3://{s3_bucket}/{s3_folder}/output"

processor.run(
    code='compute_ndvi.py',
    inputs=[
        ProcessingInput(
            source=s3_manifest_uri,
            destination='/opt/ml/processing/input_data/',
            s3_data_type="ManifestFile",
            s3_data_distribution_type="ShardedByS3Key"
        ),
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(
            source='/opt/ml/processing/output_data/',
            destination=s3_output_prefix_url,
            s3_upload_mode="Continuous"
        )
    ]
)
```

El siguiente ejemplo de código utiliza el método `.describe()` para obtener detalles de su trabajo de procesamiento.

```
preprocessing_job_descriptor = processor.jobs[-1].describe()
s3_output_uri = preprocessing_job_descriptor["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]
["S3Output"]["S3Uri"]
print(s3_output_uri)
```

Visualización de los resultados mediante **`matplotlib`**

Con la biblioteca de Python Matplotlib, puede trazar datos ráster. Antes de trazar los datos, debe calcular el NDVI utilizando imágenes de muestra de los satélites Sentinel-2. El siguiente ejemplo de código abre las matrices de imágenes mediante la operación de la API `.open_rasterio()` y, a continuación, calcula el NDVI mediante las bandas de imagen `nir` y `red` de los datos del satélite Sentinel-2.

```
# Opens the python arrays
import rioxarray

red_uri = items[25]["Assets"]["red"]["Href"]
nir_uri = items[25]["Assets"]["nir"]["Href"]

red = rioxarray.open_rasterio(red_uri, masked=True)
nir = rioxarray.open_rasterio(nir_uri, masked=True)

# Calculates the NDVI
ndvi = (nir - red)/ (nir + red)

# Common plotting library in Python
import matplotlib.pyplot as plt

f, ax = plt.subplots(figsize=(18, 18))
ndvi.plot(cmap='viridis', ax=ax)
ax.set_title("NDVI for {}".format(items[25]["Id"]))
ax.set_axis_off()
plt.show()
```

El resultado del ejemplo de código anterior es una imagen de satélite con los valores del NDVI superpuestos. Un valor de NDVI cercano a 1 indica que hay mucha vegetación y los valores cercanos a 0 indican que no hay vegetación.



Esto completa la demostración de uso de `ScriptProcessor`.

Trabajos de observación de la Tierra

Con un trabajo de observación de la Tierra (EOJ), puede adquirir, transformar y visualizar datos geoespaciales para hacer predicciones. Puede elegir una operación en función de su caso de uso entre una amplia gama de operaciones y modelos. Tiene la flexibilidad de elegir su área de interés, seleccionar los proveedores de datos y configurar cloud-cover-percentage-based filtros y en función del intervalo de tiempo. Una vez que la SageMaker IA haya creado un EOJ para usted, podrá visualizar las entradas y salidas del trabajo mediante la funcionalidad de visualización. Un EOJ tiene varios casos de uso que incluyen la comparación de la deforestación a lo largo del tiempo y el diagnóstico de la salud de las plantas. Puede crear un EOJ utilizando un SageMaker cuaderno con una imagen SageMaker geoespacial. También puede acceder a la interfaz de usuario SageMaker geoespacial como parte de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio para ver la lista de todos sus trabajos. También puede usar la interfaz de usuario para pausar o detener un trabajo en curso. Puede elegir un trabajo de la lista de EOJ disponibles para ver el Resumen del trabajo, los Detalles del trabajo y visualizar el Resultado del trabajo.

Temas

- Cree un trabajo de observación de la Tierra con una libreta Amazon SageMaker Studio Classic con una imagen SageMaker geoespacial
- Tipos de operaciones

Cree un trabajo de observación de la Tierra con una libreta Amazon SageMaker Studio Classic con una imagen SageMaker geoespacial

Para usar un cuaderno SageMaker Studio Classic con una imagen SageMaker geoespacial:

1. En el Lanzador, seleccione Cambiar entorno en Cuadernos y recursos de computación.
2. A continuación, se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar entorno.
3. Seleccione el menú desplegable Imagen y elija Geospatial 1.0. El Tipo de instancia debe ser ml.geospatial.interactive. No cambie los valores predeterminados de las demás opciones.
4. Elija Seleccionar.
5. Elija Crear cuaderno.

Puede iniciar un EOJ con un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic con una imagen SageMaker geoespacial mediante el código que se proporciona a continuación.

```
import boto3
import sagemaker
import sagemaker_geospatial_map

session = boto3.Session()
execution_role = sagemaker.get_execution_role()
sg_client = session.client(service_name="sagemaker-geospatial")
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un EOJ en la región Oeste de EE. UU. (Oregón).

```
#Query and Access Data
search_rdc_args = {
    "Arn": "arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:378778860802:raster-data-collection/
public/nmqj48dcu3g7ayw8",  # sentinel-2 L2A COG
    "RasterDataCollectionQuery": {
        "AreaOfInterest": {
            "AreaOfInterestGeometry": {
                "PolygonGeometry": {
                    "Coordinates": [
                        [
                            [-114.529, 36.142],
                            [-114.373, 36.142],
                            [-114.373, 36.411],
                            [-114.529, 36.411],
                            [-114.529, 36.142],
                        ]
                    ]
                }
            }
        },
        "TimeRangeFilter": {
            "StartTime": "2021-01-01T00:00:00Z",
            "EndTime": "2022-07-10T23:59:59Z",
        },
        "PropertyFilters": {
            "Properties": [{"Property": {"EoCloudCover": {"LowerBound": 0,
 "UpperBound": 1}}}],
            "LogicalOperator": "AND",
        },
        "BandFilter": ["visual"],
    },
}
```

```
tci_urls = []
data_manifests = []
while search_rdc_args.get("NextToken", True):
    search_result = sg_client.search_raster_data_collection(**search_rdc_args)
    if search_result.get("NextToken"):
        data_manifests.append(search_result)
    for item in search_result["Items"]:
        tci_url = item["Assets"]["visual"]["Href"]
        print(tci_url)
        tci_urls.append(tci_url)

    search_rdc_args["NextToken"] = search_result.get("NextToken")

# Perform land cover segmentation on images returned from the sentinel dataset.
eoj_input_config = {
    "RasterDataCollectionQuery": {
        "RasterDataCollectionArn": "arn:aws:sagemaker-geospatial:us-
west-2:378778860802:raster-data-collection/public/nmqj48dcu3g7ayw8",
        "AreaOfInterest": {
            "AreaOfInterestGeometry": {
                "PolygonGeometry": {
                    "Coordinates": [
                        [
                            [-114.529, 36.142],
                            [-114.373, 36.142],
                            [-114.373, 36.411],
                            [-114.529, 36.411],
                            [-114.529, 36.142],
                        ]
                    ]
                }
            }
        },
        "TimeRangeFilter": {
            "StartTime": "2021-01-01T00:00:00Z",
            "EndTime": "2022-07-10T23:59:59Z",
        },
        "PropertyFilters": {
            "Properties": [{"Property": {"EoCloudCover": {"LowerBound": 0,
 "UpperBound": 1}}}],
            "LogicalOperator": "AND",
        },
    }
}
```

```
eoj_config = {"LandCoverSegmentationConfig": {}}

response = sg_client.start_earth_observation_job(
    Name="lake-mead-landcover",
    InputConfig=eoj_input_config,
    JobConfig=eoj_config,
    ExecutionRoleArn=execution_role,
)
```

Una vez creado el EOJ, se le devolverá el `Arn`. El `Arn` se utiliza para identificar un trabajo y realizar más operaciones. Para obtener el estado de un trabajo, puede ejecutar `sg_client.get_earth_observation_job(Arn = response['Arn'])`.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo consultar el estado de un EOJ hasta que se complete.

```
eoj_arn = response["Arn"]
job_details = sg_client.get_earth_observation_job(Arn=eoj_arn)
{k: v for k, v in job_details.items() if k in ["Arn", "Status", "DurationInSeconds"]}
# List all jobs in the account
sg_client.list_earth_observation_jobs()["EarthObservationJobSummaries"]
```

Una vez finalizado el EOJ, puede visualizar los resultados del EOJ directamente en el portátil. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se puede renderizar un mapa interactivo.

```
map = sagemaker_geospatial_map.create_map({
'is_raster': True
})
map.set_sagemaker_geospatial_client(sg_client)
# render the map
map.render()
```

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede centrar el mapa en un área de interés y cómo la entrada y la salida del EOJ se pueden representar como capas independientes dentro del mapa.

```
# visualize the area of interest
config = {"label": "Lake Mead AOI"}
aoi_layer = map.visualize_eoj_aoi(Arn=eoj_arn, config=config)

# Visualize input.
time_range_filter = {
    "start_date": "2022-07-01T00:00:00Z",
    "end_date": "2022-07-10T23:59:59Z",
```

```
}
config = {"label": "Input"}

input_layer = map.visualize_eoj_input(
    Arn=eoj_arn, config=config, time_range_filter=time_range_filter
)
# Visualize output, EOJ needs to be in completed status.
time_range_filter = {
    "start_date": "2022-07-01T00:00:00Z",
    "end_date": "2022-07-10T23:59:59Z",
}
config = {"preset": "singleBand", "band_name": "mask"}
output_layer = map.visualize_eoj_output(
    Arn=eoj_arn, config=config, time_range_filter=time_range_filter
)
```

Puede utilizar la función `export_earth_observation_job` para exportar los resultados de EOJ a su bucket de Amazon S3. La función de exportación facilita el intercambio de resultados entre equipos. SageMaker La IA también simplifica la gestión de los conjuntos de datos. Simplemente podemos compartir los resultados del EOJ mediante el ARN del trabajo, en lugar de rastrear miles de archivos en el bucket de S3. Cada EOJ se convierte en un activo del catálogo de datos, ya que los resultados se pueden agrupar por el ARN del trabajo. El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden exportar los resultados de un EOJ.

```
sagemaker_session = sagemaker.Session()
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()  # Replace with your own bucket if
 needed
s3_bucket = session.resource("s3").Bucket(s3_bucket_name)
prefix = "eoj_lakemead"  # Replace with the S3 prefix desired
export_bucket_and_key = f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}/"

eoj_output_config = {"S3Data": {"S3Uri": export_bucket_and_key}}
export_response = sg_client.export_earth_observation_job(
    Arn=eoj_arn,
    ExecutionRoleArn=execution_role,
    OutputConfig=eoj_output_config,
    ExportSourceImages=False,
)
```

Puede monitorear el estado de su trabajo de exportación mediante el siguiente fragmento de código.

```
# Monitor the export job status
```

```
export_job_details = sg_client.get_earth_observation_job(Arn=export_response["Arn"])
{k: v for k, v in export_job_details.items() if k in ["Arn", "Status",
 "DurationInSeconds"]}
```

No se le cobrarán las tarifas de almacenamiento después de eliminar el EOJ.

Para ver un ejemplo que muestra cómo ejecutar un EOJ, consulte esta entrada de blog.

Para ver más ejemplos de cuadernos sobre capacidades SageMaker geoespaciales, consulta este repositorio. GitHub

Tipos de operaciones

Al crear un EOJ, selecciona una operación en función del caso de uso. Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon proporcionan una combinación de operaciones diseñadas específicamente y modelos previamente entrenados. Puede utilizar estas operaciones para comprender el impacto de los cambios ambientales y las actividades humanas a lo largo del tiempo o para identificar píxeles en la nube y sin nubes.

Enmascaramiento de nubes

Identificar las nubes en las imágenes de satélite es un paso previo al procesamiento esencial para producir datos geoespaciales de alta calidad. Ignorar los píxeles de las nubes puede provocar errores en el análisis, y la sobredetección de los píxeles de las nubes puede reducir el número de observaciones válidas. El enmascaramiento de nubes permite identificar los píxeles con nubes y sin nubes en las imágenes de satélite. Un enmascaramiento de nube preciso ayuda a obtener imágenes de satélite para su procesamiento y mejora la generación de datos. A continuación presentamos un mapa de clases para el enmascaramiento de nubes.

```
{
0: "No_cloud",
1: "cloud"
}
```

Eliminación de nubes

La eliminación de nubes en los datos de Sentinel-2 utiliza un modelo de segmentación semántica basado en machine learning para identificar las nubes en la imagen. Los píxeles con nubes se pueden reemplazar por píxeles de otras marcas temporales. Los datos de USGS Landsat contienen metadatos de Landsat que se utilizan para eliminar las nubes.

Estadísticas temporales

Las estadísticas temporales calculan las estadísticas de los datos geoespaciales a lo largo del tiempo. Las estadísticas temporales que se admiten actualmente incluyen la media, la mediana y la desviación estándar. Puede calcular estas estadísticas utilizando `GROUPBY` y configurándolas en `all` o `yearly`. También puede mencionar las `TargetBands`.

Estadísticas zonales

Las estadísticas zonales realizan operaciones estadísticas en un área específica de la imagen.

Remuestreo

El remuestreo se utiliza para aumentar y reducir la resolución de una imagen geoespacial. El atributo `value` del remuestreo representa la longitud de un lado del píxel.

Geomosaico

El geomosaico permite unir imágenes más pequeñas en una imagen grande.

Apilamiento de bandas

El apilamiento de bandas toma más de una banda de imagen como entrada y las apila en un solo GeoTIFF. El atributo `OutputResolution` determina la resolución de la imagen de salida. En función de las resoluciones de las imágenes de entrada, puede configurarlo en `lowest`, `highest` o `average`.

Matemáticas de banda

Las matemáticas de banda, también conocidas como índice espectral, es un proceso que consiste en transformar las observaciones de múltiples bandas espectrales en una sola banda, lo que indica la abundancia relativa de características de interés. Por ejemplo, el índice diferencial normalizado de vegetación (NDVI) y el índice de vegetación mejorado (EVI) son útiles para observar la presencia de elementos vegetales verdes.

Segmentación de la cubierta terrestre

La segmentación de la cubierta terrestre es un modelo de segmentación semántica que tiene la capacidad de identificar el material físico, como la vegetación, el agua y el suelo desnudo, en la superficie terrestre. Disponer de una forma precisa de trazar un mapa de los patrones de cobertura terrestre le ayuda a comprender el impacto del cambio ambiental y de las actividades humanas a lo

largo del tiempo. La segmentación de la cubierta terrestre se utiliza a menudo para la planificación regional, la respuesta a los desastres, la gestión ecológica y la evaluación del impacto ambiental. Este es el mapa de clases de la segmentación de la cubierta terrestre.

```
{
0: "No_data",
1: "Saturated_or_defective",
2: "Dark_area_pixels",
3: "Cloud_shadows",
4: "Vegetation",
5: "Not_vegetated",
6: "Water",
7: "Unclassified",
8: "Cloud_medium_probability",
9: "Cloud_high_probability",
10: "Thin_cirrus",
11: "Snow_ice"
}
```

Disponibilidad de las operaciones de EOJ

La disponibilidad de las operaciones depende de si utiliza la interfaz de usuario SageMaker geoespacial o las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio con una imagen SageMaker geoespacial. Actualmente, los cuadernos son compatibles con todas las funcionalidades. En resumen, la IA admite las siguientes operaciones geoespaciales: SageMaker

Operaciones	Description (Descripción)	Disponibilidad.
Enmascaramiento de nubes	Identifique píxeles con y sin nubes para obtener imágenes de satélite mejoradas y precisas.	Interfaz de usuario, Cuaderno
Eliminación de nubes	Elimine los píxeles que contengan partes de una nube en las imágenes de satélite.	Cuaderno
Estadísticas temporales	Calcule las estadísticas en el tiempo para un GeoTIFF determinado.	Cuaderno

Operaciones	Description (Descripción)	Disponibilidad.
Estadísticas zonales	Calcule las estadísticas de las regiones definidas por el usuario.	Cuaderno
Remuestreo	Escale las imágenes a diferentes resoluciones.	Cuaderno
Geomosaico	Combine varias imágenes para obtener una mayor fidelidad.	Cuaderno
Apilamiento de bandas	Combine varias bandas espectrales para crear una sola imagen.	Cuaderno
Matemáticas de bandas e índice espectral	Obtenga una combinación de bandas espectrales que indique la abundancia de características de interés.	Interfaz de usuario, Cuaderno
Segmentación de la cubierta terrestre	Identifique los tipos de cobertura terrestre, como la vegetación y el agua, en las imágenes de satélite.	Interfaz de usuario, Cuaderno

Trabajos de enriquecimiento vectorial

Un trabajo de enriquecimiento vectorial (VEJ) realiza operaciones con los datos vectoriales. Actualmente, puede utilizar un VEJ para realizar geocodificación inversa o coincidencia de mapas.

Geocodificación inversa

Con un VEJ de geocodificación inversa, puede convertir coordenadas geográficas (latitud, longitud) en direcciones legibles por humanos con la tecnología de Amazon Location Service. Al cargar un archivo CSV que contenga las coordenadas de longitud y latitud, devuelve el número de dirección, el país, la etiqueta, el municipio, el barrio, el código postal y la región de esa ubicación. El archivo de

salida consta de los datos de entrada junto con las columnas que contienen estos valores asociados al final. Estos trabajos están optimizados para aceptar decenas de miles de trazas GPS.

Coincidencia de mapas

La coincidencia de mapas le permite ajustar las coordenadas GPS a los segmentos de carretera. La entrada debe ser un archivo CSV que contenga el identificador de rastreo (ruta), la longitud, la latitud y los atributos de la marca temporal. Puede haber varias coordenadas GPS por ruta. La entrada también puede contener varias rutas. El resultado es un archivo GeoJSON que contiene los enlaces de la ruta prevista. También tiene los puntos de captura proporcionados en la entrada. Estos trabajos están optimizados para aceptar decenas de miles de trayectos en una solicitud. La coincidencia de mapas es compatible con. OpenStreetMap La coincidencia de mapas falla si los nombres del campo fuente de entrada no coinciden con los nombres que aparecen en `MapMatchingConfig`. El mensaje de error que recibe contiene los nombres de campo presentes en el archivo de entrada y el nombre de campo esperado que no se encuentra en la `MapMatchingConfig`.

El archivo CSV de entrada de un VEJ debe contener lo siguiente:

- Una fila de encabezado
- Latitud y longitud en columnas separadas
- Las columnas de ID y marca tempral pueden estar en formato numérico o de cadena. Todos los demás datos de las columnas deben estar únicamente en formato numérico
- No debe haber falta de coincidencia en las comillas

Para la columna de fecha y hora, las capacidades SageMaker geoespaciales admiten el tiempo de época en segundos y milisegundos (entero largo). Los formatos de cadena compatibles son los siguientes.

- "dd.MM.aaaa HH:mm:ss z"
- "aaaa-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'"
- "aaaa-MM-dd'T'HH:mm:ss"
- «hh:mm:ss a» yyyy-MM-dd
- «yyyy-MM-dd Hh:mm:ss»
- «aaaa MMddHHmmss»

Si bien necesita usar un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic para ejecutar un VEJ, puede ver todos los trabajos que cree mediante la interfaz de usuario. Para utilizar la visualización del cuaderno, primero tiene que exportar la salida a su bucket de S3. Las acciones de VEJ que puede realizar son las siguientes.

- StartVectorEnrichmentJob
- GetVectorEnrichmentJob
- ListVectorEnrichmentJobs
- StopVectorEnrichmentJob
- DeleteVectorEnrichmentJob

Visualización mediante capacidades SageMaker geoespaciales

Con las funcionalidades de visualización que ofrece Amazon SageMaker Geospatial, puede visualizar los datos geoespaciales, las entradas de sus trabajos de EOJ o VEJ, así como las salidas exportadas desde su bucket de Amazon S3. La herramienta de visualización funciona con la tecnología de Foursquare Studio. La siguiente imagen muestra la herramienta de visualización compatible con las capacidades geoespaciales. SageMaker



Puede utilizar el panel de navegación izquierdo para añadir datos, capas, filtros y columnas. También puede modificar la forma en que interactúa con el mapa.

Conjunto de datos

El origen de datos utilizado para la visualización se denomina Conjunto de datos. Para agregar datos para su visualización, elija Agregar datos en el panel de navegación izquierdo. Puede cargar los datos desde su bucket de Amazon S3 o desde su equipo local. Los formatos de datos admitidos son CSV, JSON y GeoJSON. Puede agregar varios conjuntos de datos al mapa. Después de cargar el conjunto de datos, podrá verlo cargado en la pantalla del mapa.

Capas

En el panel de capas, se crea una capa y se rellena automáticamente al agregar un conjunto de datos. Si el mapa consta de más de un conjunto de datos, puede seleccionar qué conjunto de datos pertenece a una capa. Puede crear nuevas capas y agruparlas. SageMaker SageMaker Las capacidades geoespaciales admiten varios tipos de capas, incluidos puntos, arcos, iconos y polígonos.

Puede elegir cualquier punto de datos de una capa para tener un Contorno. También puede personalizar aún más los puntos de datos. Por ejemplo, puede elegir el tipo de capa como Punto y, a continuación, Color de relleno en función de cualquier columna de su conjunto de datos. También puede cambiar el radio de los puntos.

La siguiente imagen muestra el panel de capas compatible con las capacidades SageMaker geoespaciales.



Columnas

Puede ver las columnas presentes en su conjunto de datos mediante la pestaña Columnas del panel de navegación izquierdo.

Filtros

Puede usar filtros para limitar los puntos de datos que se muestran en el mapa.

Interacciones

En el panel Interacciones, puede personalizar la forma en que interactúa con el mapa. Por ejemplo, puede elegir qué métricas mostrar en la información emergente que aparece al pasar el ratón por encima de un punto de datos.

Mapa base

Actualmente, la SageMaker IA solo es compatible con el mapa base de Amazon Dark.

Modos de mapa dividido

Puede tener un Mapa único, Mapas dobles o Mapas deslizantes. Con Dual Maps, puedes comparar el mismo mapa side-by-side con diferentes capas. Use los Mapas deslizantes para superponer dos mapas uno sobre otro y compararlos mediante un separador deslizante. Puede elegir el modo de mapa dividido seleccionando el botón Modo dividido en la esquina superior derecha del mapa.

Leyendas para EOJ en la interfaz de usuario SageMaker geoespacial

La visualización del resultado de un EOJ depende de la operación que elija para crearlo. La leyenda se basa en la escala de colores predeterminada. Puede ver la leyenda pulsando el botón Mostrar leyenda en la esquina superior derecha del mapa.

Índice espectral

Al visualizar el resultado de un EOJ en el que se utilice la operación de índice espectral, puede mapear la categoría en función del color de la leyenda, como se muestra.



Enmascaramiento de nubes

Al visualizar el resultado de un EOJ en el que se utilice la operación de enmascaramiento de nubes, puede mapear la categoría en función del color de la leyenda, como se muestra.



Segmentación de la cubierta terrestre

Al visualizar el resultado de un EOJ en el que se utilice la operación de segmentación de la cubierta terrestre, puede mapear la categoría en función del color de la leyenda, como se muestra.



SDK de mapas SageMaker geoespaciales de Amazon

Puede utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon para visualizar mapas dentro de la interfaz de usuario SageMaker geoespacial, así como SageMaker blocs de notas con una imagen geoespacial. Estas visualizaciones son compatibles con la biblioteca de visualización de mapas denominada Foursquare Studio

Puede utilizar lo que APIs proporciona el SDK de mapas SageMaker geoespaciales para visualizar sus datos geoespaciales, incluidas la entrada, la salida y el AoI de la EOJ.

Temas

- API add_dataset
- API update_dataset
- API add_layer
- API update_layer
- API visualize_eoj_aoi
- API visualize_eoj_input
- API visualize_eoj_output

API add_dataset

Agrega un objeto de conjunto de datos de ráster o vectoriales al mapa.

Sintaxis de la solicitud

```
Request =
    add_dataset(
      self,
      dataset: Union[Dataset, Dict, None] = None,
      *,
      auto_create_layers: bool = True,
      center_map: bool = True,
      **kwargs: Any,
    ) -> Optional[Dataset]
```

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos de posición

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`dataset`	Union[Dataset, Dict, None]	Datos utilizados para crear un conjunto de datos, en formato CSV, JSON o GeoJSON (para

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
		conjuntos de datos locales) o en una cadena de UUID.

Argumentos de palabras clave

Argumento	Tipo	Descripción
`auto_create_layers`	Booleano	Si se debe intentar crear nuevas capas al agregar un conjunto de datos. El valor predeterminado es `False`.
`center_map`	Booleano	Si se debe centrar el mapa en el conjunto de datos creado. El valor predeterminado es `True`.
`id`	Cadena	Identificador único del conjunto de datos. Si no lo proporciona, se genera un ID aleatorio.
`label`	Cadena	Etiqueta del conjunto de datos que se muestra.
`color`	Tuple[float, float, float]	Etiqueta de color del conjunto de datos.
`metadata`	Diccionario	Objeto que contiene metadatos de conjuntos de mosaicos (para conjuntos de datos en mosaico).

Respuesta

Esta API devuelve el objeto de Conjunto de datos que se agregó al mapa.

API update_dataset

Actualiza la configuración de un conjunto de datos existente.

Sintaxis de la solicitud

```
Request =
    update_dataset(
    self,
    dataset_id: str,
    values: Union[_DatasetUpdateProps, dict, None] = None,
    **kwargs: Any,
) -> Dataset
```

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos de posición

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`dataset_id`	Cadena	El identificador del conjunto de datos que se va a actualizar.
`values`	Union [_DatasetUpdateProps, dict, None]	Los valores que se van a actualizar.

Argumentos de palabras clave

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`label`	Cadena	Etiqueta del conjunto de datos que se muestra.
`color`	RGBColor	Etiqueta de color del conjunto de datos.

Respuesta

Esta API devuelve el objeto del conjunto de datos actualizado para mapas interactivos o None para entornos HTML no interactivos.

API add_layer

Agrega una nueva capa al mapa. Esta función requiere al menos una configuración de capa válida.

Sintaxis de la solicitud

```
Request =
    add_layer(
    self,
    layer: Union[LayerCreationProps, dict, None] = None,
    **kwargs: Any
) -> Layer
```

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`layer`	Unión [LayerCreationProps, dictado, ninguno]	Conjunto de propiedades que se utilizan para crear una capa.

Respuesta

El objeto de capa que se agregó al mapa.

API update_layer

Actualizar una capa existente con los valores dados.

Sintaxis de la solicitud

```
Request =
    update_layer(
```

```
  self,
  layer_id: str,
  values: Union[LayerUpdateProps, dict, None],
  **kwargs: Any
) -> Layer
```

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento de posición	Tipo	Description (Descripción)
`layer_id`	Cadena	El ID de la capa que se va a actualizar.
`values`	Unión [LayerUpdateProps, dictado, ninguno]	Los valores que se van a actualizar.

Argumentos de palabras clave

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`type`	LayerType	Tipo de capa.
`data_id`	Cadena	Identificador único del conjunto de datos que visualiza esta capa.
`fields`	Dict [string, Optional[string]]	Diccionario que asigna los campos que la capa requiere para su visualización a los campos correspondientes del conjunto de datos.
`label`	Cadena	Etiqueta canónica de esta capa.

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`is_visible`	Booleano	Si la capa es visible o no.
`config`	LayerConfig	Configuración de capas específica para su tipo.

Respuesta

Devuelve el objeto de capa actualizado.

API visualize_eoj_aoi

Visualización del AoI del ARN del trabajo dado.

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`Arn`	Cadena	El ARN del trabajo.
`config`	Diccionario config = { label: <string> etiqueta personalizada de la capa de AoI agregado, AoI predeterminado}	Una opción para pasar las propiedades de la capa.

Respuesta

Referencia del objeto de la capa de entrada agregado.

API visualize_eoj_input

Visualización de la entrada del ARN del EOJ dado.

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`Arn`	Cadena	El ARN del trabajo.

`time_range_filter`	Diccionario
	time_range_filter = {
	start_date: <string> fecha en formato ISO
	end_date: <string> fecha en formato ISO
	}
		Una opción para proporcionar la hora de inicio y finalización. El valor predeterminado es la fecha de inicio y finalización de la búsqueda de la recopilación de datos ráster.

`config`	Diccionario config = { label: <string> etiqueta personalizada de la capa de salida agregada, entrada predeterminada }	Una opción para pasar las propiedades de la capa.

Respuesta

Referencia del objeto de la capa de entrada agregado.

API visualize_eoj_output

Visualización de la salida del ARN del EOJ dado

Parámetros de solicitud

La solicitud acepta los siguientes parámetros.

Argumentos

Argumento	Tipo	Description (Descripción)
`Arn`	Cadena	El ARN del trabajo.

`time_range_filter`	Diccionario
	time_range_filter = {
	start_date: <string> fecha en formato ISO
	end_date: <string> fecha en formato ISO
	}
		Una opción para proporcionar la hora de inicio y finalización. El valor predeterminado es la fecha de inicio y finalización de la búsqueda de la recopilación de datos ráster.

`config`	Diccionario
	config = {
	label: <string> etiqueta personalizada de la capa de salida agregada, salida predeterminada
	prestablecido: <string> singleBand o trueColor,
	band_name: <string>, solo se requiere para el prestablecido 'singleBand'. Bandas permitidas para un EOJ
	}
		Una opción para pasar las propiedades de la capa.

Respuesta

Referencia del objeto de salida Layer agregado.

Para obtener más información sobre la visualización de sus datos geoespaciales, consulte Visualización mediante Amazon SageMaker geospatial.

SageMaker Preguntas frecuentes sobre las capacidades geoespaciales

Utilice los siguientes elementos de preguntas frecuentes para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las capacidades SageMaker geoespaciales.

1. ¿En qué regiones están disponibles las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon?

   Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región EE.UU. Oeste (Oregón). Para ver datos SageMaker geoespaciales, elija el nombre de la región que se muestra actualmente en la barra de navegación de la consola. A continuación, elija la región Oeste de EE. UU. (Oregón).

2. ¿Qué AWS Identity and Access Management permisos y políticas se requieren para usar la tecnología SageMaker geoespacial?

   Para usar la SageMaker tecnología geoespacial, necesita un usuario, grupo o rol que pueda acceder a SageMaker la IA. También debe crear una función de ejecución de SageMaker IA para que SageMaker Geospatial pueda realizar operaciones en su nombre. Para obtener más información, consulte las funciones de las capacidades SageMaker geoespaciales.

3. Actualmente tengo un puesto de ejecución de SageMaker IA. ¿Tengo que actualizarlo?

   Sí. Para utilizar la SageMaker tecnología geoespacial, debe especificar un principio de servicio adicional en su política de confianza de IAM:. `sagemaker-geospatial.amazonaws.com` Para obtener más información sobre cómo especificar un director de servicio en una relación de confianza, consulte Añadir el director del servicio SageMaker geoespacial a una función de ejecución de SageMaker IA existente la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

4. ¿Puedo utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales a través de mi entorno de VPC?

   Sí, puede utilizar la tecnología SageMaker geoespacial a través de una VPN. Para obtener más información, consulte Utilice las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon en su Amazon Virtual Private Cloud.

5. ¿Por qué no puedo ver el visualizador de mapas SageMaker geoespaciales, la imagen o el tipo de instancia cuando navego a Amazon SageMaker Studio Classic?

   Compruebe que está lanzando Amazon SageMaker Studio Classic en la región EE.UU. Oeste (Oregón) y que no utiliza un espacio compartido.

6. ¿Por qué no puedo ver la imagen SageMaker geoespacial o el tipo de instancia cuando intento crear una instancia de bloc de notas en Studio Classic?

   Compruebe que está lanzando Amazon SageMaker Studio Classic en la región EE.UU. Oeste (Oregón) y que no utiliza un espacio compartido. Para obtener más información, consulte Cree un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic con la imagen geoespacial.

7. ¿Qué bandas son compatibles con las distintas recopilaciones de datos ráster?

   Utilice la respuesta de la API `GetRasterDataCollection` y consulte el campo `ImageSourceBands` para encontrar las bandas compatibles con esa recopilación de datos en particular.

SageMaker Seguridad y permisos geoespaciales

Utilice los temas de esta página para obtener información sobre las funciones de seguridad de las capacidades SageMaker geoespaciales. Además, aprenda a utilizar las capacidades SageMaker geoespaciales en una Amazon Virtual Private Cloud y a proteger sus datos en reposo mediante el cifrado.

Para obtener más información acerca de los usuarios y roles de IAM, consulte Identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre el uso de IAM con SageMaker IA, consulte. AWS Identity and Access Management para Amazon SageMaker AI

Temas

- Análisis de configuración y vulnerabilidad en SageMaker el ámbito geoespacial
- Mejores prácticas de seguridad para las capacidades SageMaker geoespaciales
- Utilice las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon en su Amazon Virtual Private Cloud
- Utilice AWS KMS los permisos para las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon

Análisis de configuración y vulnerabilidad en SageMaker el ámbito geoespacial

La configuración y los controles de TI son una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted, nuestro cliente. AWS se encarga de las tareas de seguridad básicas, como la aplicación de parches al sistema operativo (SO) huésped y a las bases de datos, la configuración del firewall y la

recuperación ante desastres. Estos procedimientos han sido revisados y certificados por los terceros pertinentes. Para obtener más detalles, consulte los siguientes recursos de :

- Modelo de responsabilidad compartida.
- Amazon Web Services: vista general de los procesos de seguridad

Mejores prácticas de seguridad para las capacidades SageMaker geoespaciales

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon proporcionan una serie de características de seguridad que debe tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, plantéeselas como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Aplicación del principio de privilegios mínimos

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon proporcionan una política de acceso granular para las aplicaciones que utilizan funciones de IAM. Recomendamos que a los roles se les conceda únicamente el conjunto mínimo de privilegios que requiera el trabajo. También recomendamos auditar los trabajos para detectar permisos de forma regular y ante cualquier cambio en su aplicación.

Permisos de control de acceso basado en roles (RBAC)

Los administradores deben controlar estrictamente los permisos de control de acceso basado en roles (RBAC) para las capacidades geoespaciales de Amazon. SageMaker

Utilice credenciales temporales siempre que sea posible

Siempre que sea posible, utilice credenciales temporales en lugar de credenciales permanentes, como claves de acceso. En aquellas situaciones en las que necesite usuarios de IAM con acceso programático y credenciales de larga duración, se recomienda rotar las claves de acceso. Rotar periódicamente las credenciales de larga duración ayuda a familiarizarse con el proceso. Esto resulta útil si alguna vez se encuentra en una situación en la que debe rotar las credenciales, como cuando un trabajador deja la empresa. Se recomienda utilizar información sobre el último uso de acceso de IAM para rotar y eliminar las claves de acceso de manera segura. Para obtener más información, consulte Rotación de claves de acceso y Prácticas recomendadas de seguridad en IAM.

Se utiliza para ver y registrar las llamadas AWS CloudTrail a la API

AWS CloudTrail rastrea a cualquier persona que realice llamadas a la API en tu AWS cuenta. Las llamadas a la API se registran siempre que alguien utilice la API de capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon, la consola de capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon o los comandos CLI AWS de SageMaker capacidades geoespaciales de Amazon. Active el registro y especifique un bucket de Amazon S3 para almacenar los registros.

La confianza, privacidad y seguridad de su contenido son nuestras máximas prioridades. Implementamos controles técnicos y físicos responsables y sofisticados diseñados para evitar el acceso no autorizado o la divulgación de su contenido y garantizar que nuestro uso cumple con nuestros compromisos con usted. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos de AWS.

Utilice las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon en su Amazon Virtual Private Cloud

En el siguiente tema se proporciona información sobre cómo utilizar las SageMaker libretas con una imagen SageMaker geoespacial en un dominio de Amazon SageMaker AI con modo solo VPC. Para obtener más información sobre VPCs Amazon SageMaker Studio Classic, consulte Elegir una VPC de Amazon.

Comunicación **`VPC only`** con Internet

De forma predeterminada, el dominio SageMaker AI usa dos Amazon VPC. Una de las VPC de Amazon está gestionada por Amazon SageMaker AI y proporciona acceso directo a Internet. Usted especifica la otra Amazon VPC, que proporciona tráfico cifrado entre el dominio y el volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Puede cambiar este comportamiento para que la SageMaker IA envíe todo el tráfico a través de la Amazon VPC especificada. Si se `VPC only` eligió como modo de acceso a la red durante la creación del dominio de SageMaker IA, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos para seguir permitiendo el uso de las libretas SageMaker Studio Classic dentro del dominio de IA creado SageMaker .

Requisitos para usar el modo **`VPC only`**

> **Note**
>
> Para utilizar los componentes de visualización de las capacidades SageMaker geoespaciales, el navegador que utilice para acceder a la interfaz de usuario de SageMaker Studio Classic debe estar conectado a Internet.

Si ha elegido `VpcOnly`, siga estos pasos:

1. Debe utilizar solo subredes privadas. No puede usar subredes públicas en el modo `VpcOnly`.
2. Asegúrese de que sus subredes tengan la cantidad necesaria de direcciones IP. La cantidad esperada de direcciones IP necesarias por usuario puede variar según el caso de uso. Se recomiendan entre 2 y 4 direcciones IP por usuario. La capacidad total de direcciones IP de un dominio de Studio Classic es la suma de las direcciones IP disponibles para cada subred que se proporcionan al crear el dominio. Asegúrese de que el uso estimado de direcciones IP no supere la capacidad admitida por la cantidad de subredes que proporcione. Además, el uso de subredes distribuidas en muchas zonas de disponibilidad puede mejorar la disponibilidad de las direcciones IP. Para obtener más información, consulte el tamaño de la VPC y la subred para. IPv4

   > **Note**
   >
   > Solo puede configurar subredes con una VPC de tenencia predeterminada en la que su instancia se ejecute en hardware compartido. Para obtener más información sobre el atributo de arrendamiento VPCs, consulte Instancias dedicadas.

3. Configure uno o más grupos de seguridad con reglas de entrada y salida que, en conjunto, permitan el siguiente tráfico:

   - Tráfico NFS a través de TCP en el puerto 2049 entre el dominio y el volumen de Amazon EFS.
   - Tráfico TCP en el grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la JupyterServer aplicación y las KernelGateway aplicaciones. Debe permitir el acceso al menos a los puertos del rango `8192-65535`.

4. Si desea permitir el acceso a Internet, debe usar una puerta de enlace NAT con acceso a Internet, por ejemplo, a través de una puerta de enlace de Internet.

5. Si no quiere permitir el acceso a Internet, cree puntos finales de VPC de interfaz (AWS PrivateLink) para permitir que Studio Classic acceda a los siguientes servicios con los nombres de servicio correspondientes. También debe asociar los grupos de seguridad de la VPC a estos puntos de conexión.

   > **Note**
   >
   > Actualmente, las capacidades SageMaker geoespaciales solo se admiten en la región EE.UU. Oeste (Oregón).

   - SageMaker API: `com.amazonaws.us-west-2.sagemaker.api`
   - SageMaker Tiempo de ejecución de IA:`com.amazonaws.us-west-2.sagemaker.runtime`. Esto es necesario para ejecutar los cuadernos Studio Classic con una imagen SageMaker geoespacial.
   - Amazon S3: `com.amazonaws.us-west-2.s3`.
   - Para usar SageMaker Projects:. `com.amazonaws.us-west-2.servicecatalog`
   - SageMaker capacidades geoespaciales: `com.amazonaws.us-west-2.sagemaker-geospatial`

   Si utiliza el SDK de SageMaker Python para ejecutar tareas de formación remota, también debe crear los siguientes puntos de enlace de Amazon VPC.

   - AWS Security Token Service: `com.amazonaws.`*`region`*`.sts`
   - Amazon CloudWatch:. `com.amazonaws.`*`region`*`.logs` Esto es necesario para permitir que el SDK de SageMaker Python obtenga el estado del trabajo de formación remota desde Amazon CloudWatch.

> **Note**
>
> Para un cliente que trabaja en modo VPC, los firewalls de la empresa pueden provocar problemas de conexión con SageMaker Studio Classic o entre y JupyterServer . KernelGateway Realice las siguientes comprobaciones si encuentra alguno de estos problemas al utilizar SageMaker Studio Classic desde un firewall.
>
> - Compruebe que la URL de Studio Classic esté en la lista de permitidas de su red.

- Compruebe que las conexiones de websocket no estén bloqueadas. Jupyter usa websocket internamente. Si la KernelGateway aplicación lo está InService, es JupyterServer posible que no pueda conectarse al KernelGateway. También debería ver este problema al abrir la terminal del sistema.

Utilice AWS KMS los permisos para las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon

Puede proteger sus datos en reposo mediante el cifrado para las capacidades SageMaker geoespaciales. De forma predeterminada, utiliza el cifrado del lado del servidor con una clave propiedad de Amazon SageMaker Geospatial. SageMaker Las capacidades geoespaciales también admiten una opción de cifrado del lado del servidor con una clave KMS administrada por el cliente.

Cifrado del lado del servidor con clave gestionada SageMaker geoespacial de Amazon (predeterminada)

SageMaker Las capacidades geoespaciales cifran todos sus datos, incluidos los resultados computacionales de sus trabajos de observación de la Tierra (EOJ) y de enriquecimiento vectorial (VEJ), junto con todos los metadatos de sus servicios. No hay datos almacenados sin cifrar en las capacidades geoespaciales. SageMaker Utiliza una clave propia predeterminada AWS para cifrar todos sus datos.

Cifrado de lado de servidor con una clave de KMS administrada por el cliente (opcional)

SageMaker Las capacidades geoespaciales permiten el uso de una clave simétrica gestionada por el cliente que usted crea, posee y administra para añadir una segunda capa de cifrado sobre la codificación propia existente AWS . Como usted tiene el control total de este cifrado, puede realizar dichas tareas como:

- Establecer y mantener políticas de claves
- Establecer y mantener concesiones y políticas de IAM
- Habilitar y deshabilitar políticas de claves
- Rotar el material criptográfico
- Adición de etiquetas de
- Crear alias de clave
- Programar la eliminación de claves

Para obtener más información, consulte las claves administradas por el cliente en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Cómo utilizan las capacidades SageMaker geoespaciales las subvenciones en AWS KMS

SageMaker las capacidades geoespaciales requieren una subvención para utilizar la clave gestionada por el cliente. Al crear un EOJ o un VEJ cifrados con una clave gestionada por el cliente, SageMaker Geospatial Capabilities crea una subvención en su nombre enviando una solicitud a. `CreateGrant` AWS KMS Las subvenciones AWS KMS se utilizan para permitir que las capacidades SageMaker geoespaciales accedan a una clave KMS en la cuenta de un cliente. Puede revocar el acceso a la concesión o eliminar el acceso del servicio a la clave administrada por el cliente en cualquier momento. Si lo hace, las capacidades SageMaker geoespaciales no podrán acceder a ninguno de los datos cifrados por la clave administrada por el cliente, lo que afectará a las operaciones que dependen de esos datos.

Creación de una clave administrada por el cliente

Puede crear una clave simétrica gestionada por el cliente mediante la consola AWS de gestión o la. AWS KMS APIs

Para crear una clave simétrica administrada por el cliente

Siga los pasos para crear claves KMS de cifrado simétrico de la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Política de claves

Las políticas de clave controlan el acceso a la clave administrada por el cliente. Cada clave administrada por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede especificar una política de clave. Para obtener más información, consulte Determinar el acceso a AWS KMS las claves en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Para utilizar la clave gestionada por el cliente con los recursos de sus capacidades SageMaker geoespaciales, la política de claves debe permitir las siguientes operaciones de API. La función principal de estas operaciones debe ser la función de ejecución que proporcione en la solicitud de capacidades SageMaker geoespaciales. SageMaker Las capacidades geoespaciales asumen la función de ejecución proporcionada en la solicitud para realizar estas operaciones de KMS.

- `kms:CreateGrant`

- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:Decrypt`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`

Los siguientes son ejemplos de declaraciones de políticas que puede agregar para las capacidades SageMaker geoespaciales:

CreateGrant

```
"Statement" : [
    {
      "Sid" : "Allow access to Amazon SageMaker geospatial capabilities",
      "Effect" : "Allow",
      "Principal" : {
        "AWS" : "<Customer provided Execution Role ARN>"
      },
      "Action" : [
          "kms:CreateGrant",
           "kms:Decrypt",
           "kms:GenerateDataKey",
           "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
      ],
      "Resource" : "*",
    },
 ]
```

Para obtener más información sobre cómo especificar permisos en una política, consulte permisos de AWS KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service . Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas, consulte Solución de problemas de acceso a las claves en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Si su política de claves no tiene la raíz de su cuenta como administrador de claves, debe agregar los mismos permisos de KMS en el ARN de su rol de ejecución. Este es un ejemplo de política que puede agregar al rol de ejecución:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ],
            "Resource": [
              "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

Supervisar las claves de cifrado para determinar las capacidades SageMaker geoespaciales

Cuando utiliza una clave gestionada por el AWS KMS cliente con sus recursos de capacidades SageMaker geoespaciales, puede utilizar AWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs para realizar un seguimiento de las solicitudes que envía SageMaker geospatial. AWS KMS

Seleccione una pestaña de la siguiente tabla para ver ejemplos de AWS CloudTrail eventos para monitorear las operaciones de KMS a los que recurren las capacidades SageMaker geoespaciales para acceder a los datos cifrados por su clave administrada por el cliente.

CreateGrant

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:SageMaker-Geospatial-StartEOJ-
KMSAccess",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
SageMakerGeospatialCustomerRole/SageMaker-Geospatial-StartEOJ-KMSAccess",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
```

```
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
SageMakerGeospatialCustomerRole",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "SageMakerGeospatialCustomerRole"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-03-17T18:02:06Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "eventTime": "2023-03-17T18:02:06Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "retiringPrincipal": "sagemaker-geospatial.us-west-2.amazonaws.com",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "operations": [
            "Decrypt"
        ],
        "granteePrincipal": "sagemaker-geospatial.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
```

```
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

GenerateDataKey

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2023-03-24T00:29:45Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::axis-earth-observation-
job-378778860802/111122223333/napy9eintp64/output/
consolidated/32PPR/2022-01-04T09:58:03Z/S2B_32PPR_20220104_0_L2A_msavi.tif"
        },
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "keySpec": "AES_256"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
```

```
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Decrypt

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2023-03-28T22:04:24Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com",
    "userAgent": "sagemaker-geospatial.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "encryptionContext": {
            "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::axis-earth-observation-
job-378778860802/111122223333/napy9eintp64/output/
consolidated/32PPR/2022-01-04T09:58:03Z/S2B_32PPR_20220104_0_L2A_msavi.tif"
        },
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
```

```
    "eventCategory": "Management"
}
```

GenerateDataKeyWithoutPlainText

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:SageMaker-Geospatial-StartEOJ-
KMSAccess",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
SageMakerGeospatialCustomerRole/SageMaker-Geospatial-StartEOJ-KMSAccess",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
SageMakerGeospatialCustomerRole",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "SageMakerGeospatialCustomerRole"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-03-17T18:02:06Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "eventTime": "2023-03-28T22:09:16Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "keySpec": "AES_256",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
```

```
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Tipos de instancias de computación

SageMaker Las capacidades geoespaciales ofrecen tres tipos de instancias informáticas.

- SageMaker Instancias de bloc de notas geoespaciales de Studio Classic: SageMaker geospatial admite instancias de bloc de notas basadas en CPU y basadas en GPU en Studio Classic. Las instancias de cuaderno se utilizan para crear, entrenar e implementar modelos de machine learning. Para obtener una lista de los tipos de instancias de cuaderno disponibles que funcionan con la imagen geoespacial, consulte Tipos de instancias de cuaderno compatibles.
- SageMaker instancias de trabajos geoespaciales: ejecute trabajos de procesamiento para transformar los datos de imágenes de satélite.
- SageMaker tipos de inferencia de modelos geoespaciales: realice predicciones utilizando modelos de aprendizaje automático previamente entrenados en imágenes de satélite.

El tipo de instancia viene determinado por las operaciones que ejecute.

En la siguiente tabla se muestran las operaciones SageMaker geoespaciales específicas y los tipos de instancias disponibles que puede utilizar.

Operaciones	Instancia
Estadísticas temporales	ml.geospatial.jobs
Estadísticas zonales	ml.geospatial.jobs
Remuestreo	ml.geospatial.jobs
Geomosaico	ml.geospatial.jobs
Apilamiento de bandas	ml.geospatial.jobs
Matemáticas de banda	ml.geospatial.jobs
Eliminación de nubes con Landsat8	ml.geospatial.jobs
Eliminación de nubes con Sentinel-2	ml.geospatial.models
Enmascaramiento de nubes	ml.geospatial.models
Segmentación de la cubierta terrestre	ml.geospatial.models

SageMaker tipos de instancias de bloc de notas compatibles con la tecnología geoespacial

SageMaker geospatial admite instancias de bloc de notas basadas en CPU y GPU en Studio Classic. Si recibes un ResourceLimitExceedederror al iniciar una instancia de notebook con GPU, debes solicitar un aumento de cuota. Para aprender a solicitar un aumento de cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Tipos de instancias de cuaderno de Studio Classic compatibles

Name	Tipo de instancia
ml.geospatial.interactive	CPU
ml.g5.xlarge	GPU
ml.g5.2xlarge	GPU

Name	Tipo de instancia
ml.g5.4xlarge	GPU
ml.g5.8xlarge	GPU
ml.g5.16xlarge	GPU
ml.g5.12xlarge	GPU
ml.g5.24xlarge	GPU
ml.g5.48xlarge	GPU

Se le cobrarán tarifas diferentes por cada tipo de instancia de computación que utilice. Para obtener más información sobre los precios, consulte Geospatial ML with Amazon SageMaker AI.

SageMaker bibliotecas geoespaciales

El tipo de instancia SageMaker geoespacial específico **`ml.geospatial.interactive`** contiene las siguientes bibliotecas de Python.

Bibliotecas geoespaciales disponibles en el tipo de instancia geoespacial

Nombre de la biblioteca	Versión disponible
numpy	1.23.4
scipy	1.11.2
pandas	1.4.4
gdal	3.2.2
fiona	1.8.22
geopandas	0.11.1
shapley	1.8.4

Nombre de la biblioteca	Versión disponible
seaborn	0.11.2
notebook	1.8.22
scikit-image	0.11.2
rasterio	6.4.12
scikit-learn	0,19,2
ipyleaflet	1.0.1
rtree	0,17.2
opencv	4,60.66
supy	2022.4.7
SNAP toolbox	9.0
cdsapi	0.6.1
arosics	1.8.1
rasterstats	0,18.0
rioxarray	0.14.1
pyroSAR	0,20.0
eo-learn	1.4.1
deepforest	1.2.7
scrapy	2.8.0
neto CDF4	1.6.3
xarray[complete]	0.20.1

Nombre de la biblioteca	Versión disponible
Orfeotoolbox	OTB-8.1.1
pytorch	2.0.1
pytorch-cuda	11.8
torchvision	0.15.2
torchaudio	2.0.2
pytorch-lightning	2.0.6
tensorflow	2.13.0

Recopilaciones de datos

Amazon SageMaker geospatial admite las siguientes recopilaciones de datos ráster. De las siguientes recopilaciones de datos, puede utilizar las recopilaciones de datos USGS Landsat y Sentinel-2 Cloud-Optimized GeoTIFF al iniciar un trabajo de observación de la Tierra (EOJ). Para obtener más información sobre el EOJs, consulte. Trabajos de observación de la Tierra

- Copernicus Digital Elevation Model (DEM): GLO-30
- Copernicus Digital Elevation Model (DEM): GLO-90
- Sentinel-2 Cloud-Optimized GeoTIFFs
- Sentinel-1
- National Agriculture Imagery Program (NAIP)en AWS
- USGS Landsat 8

Para encontrar la lista de recopilaciones de datos ráster disponibles en su cuenta Regiones de AWS, utiliceListRasterDataCollections. En la respuesta ListRasterDataCollections, obtendrá un objeto RasterDataCollectionMetadata que contiene detalles sobre las recopilaciones de datos ráster disponibles.

Example Ejemplo: llamar a la **`ListRasterDataCollections`** API mediante el AWS SDK para Python (Boto3)

Cuando utilice el SDK para Python (Boto3) y SageMaker geoespacial, debe crear un cliente geoespacial,. `geospatial_client` Utilice el siguiente fragmento Python para realizar una llamada a la API `list_raster_data_collections`:

```
import boto3
import sagemaker
import sagemaker_geospatial_map
import json

## SageMaker Geospatial Capabilities is currently only avaialable in US-WEST-2
session = boto3.Session(region_name='us-west-2')
execution_role = sagemaker.get_execution_role()

## Creates a SageMaker Geospatial client instance
geospatial_client = session.client(service_name="sagemaker-geospatial")

# Creates a resusable Paginator for the list_raster_data_collections API operation
paginator = geospatial_client.get_paginator("list_raster_data_collections")

# Create a PageIterator from the Paginator
page_iterator = paginator.paginate()

# Use the iterator to iterate throught the results of list_raster_data_collections
results = []
for page in page_iterator:
 results.append(page['RasterDataCollectionSummaries'])

print (results)
```

En la respuesta JSON, recibirá lo siguiente, que se ha truncado para mayor claridad:

```
{
    "Arn": "arn:aws:sagemaker-geospatial:us-west-2:555555555555:raster-data-collection/
public/dxxbpqwvu9041ny8",
    "Description": "Copernicus DEM is a Digital Surface Model which represents the
 surface of the Earth including buildings, infrastructure, and vegetation. GLO-30 is
 instance of Copernicus DEM that provides limited worldwide coverage at 30 meters.",
    "DescriptionPageUrl": "https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/",
    "Name": "Copernicus DEM GLO-30",
```

```
    "Tags": {},
    "Type": "PUBLIC"
}
```

Información sobre la banda de imágenes de las recopilaciones de datos de USGS Landsat y Sentinel-2

La información sobre las bandas de imágenes de las recopilaciones de datos USGS Landsat 8 y Sentinel-2 se proporciona en la siguiente tabla.

USGS Landsat

Nombre de la banda	Rango de longitud de onda (nm)	Unidades	Rango válido	Valor de rellenado	Resolución espacial
coastal	435 - 451	Sin unidades	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m
azul	452 - 512	Sin unidades	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m
green	533 - 590	Sin unidades	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m
red	636 - 673	Sin unidades	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m
nir	851 - 879	Sin unidades	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m
swir16	1566 - 1651	Sin unidades	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m
swir22	2107 - 2294	Sin unidades	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m
qa_aerosol	N/D	Índice de bits	0 - 255	1	30 m
qa_pixel	N/D	Índice de bits	1 - 65455	1 (bit 0)	30 m
qa_radsat	N/D	Índice de bits	1 - 65455	N/D	30 m
t	10600 - 11190	Kelvin escalado	1 - 65455	0 (sin datos)	30 m (escalado a partir de 100 m)

Nombre de la banda	Rango de longitud de onda (nm)	Unidades	Rango válido	Valor de rellenado	Resolución espacial
atran	N/D	Sin unidades	0 - 10000	-9999 (sin datos)	30 m
cdist	N/D	Kilómetros	0 - 24000	-9999 (sin datos)	30 m
drad	N/D	W/(m^2 sr μm)/DN	0 - 28000	-9999 (sin datos)	30 m
urad	N/D	W/(m^2 sr μm)/DN	0 - 28000	-9999 (sin datos)	30 m
trad	N/D	W/(m^2 sr μm)/DN	0 - 28000	-9999 (sin datos)	30 m
emis	N/D	Coeficiente de emisividad	1 - 10000	-9999 (sin datos)	30 m
emsd	N/D	Coeficiente de emisividad	1 - 10000	-9999 (sin datos)	30 m

Sentinel-2

Nombre de la banda	Rango de longitud de onda (nm)	Escalado	Rango válido	Valor de rellenado	Resolución espacial
coastal	443	0,0001	N/D	0 (sin datos)	60 m
azul	490	0,0001	N/D	0 (sin datos)	10 m
green	560	0,0001	N/D	0 (sin datos)	10 m
red	665	0,0001	N/D	0 (sin datos)	10 m

Nombre de la banda	Rango de longitud de onda (nm)	Escalado	Rango válido	Valor de rellenado	Resolución espacial
rededge1	705	0,0001	N/D	0 (sin datos)	20 m
rededge2	740	0,0001	N/D	0 (sin datos)	20 m
rededge3	783	0,0001	N/D	0 (sin datos)	20 m
nir	842	0,0001	N/D	0 (sin datos)	10 m
nir08	865	0,0001	N/D	0 (sin datos)	20 m
nir08	865	0,0001	N/D	0 (sin datos)	20 m
nir09	940	0,0001	N/D	0 (sin datos)	60 m
swir16	1610	0,0001	N/D	0 (sin datos)	20 m
swir22	2190	0,0001	N/D	0 (sin datos)	20 m
aot	Espesor óptico del aerosol	0.001	N/D	0 (sin datos)	10 m
wvp	Vapor de agua promedio de la escena	0.001	N/D	0 (sin datos)	10 m
scl	Datos de clasificación de escenas	N/D	1 - 11	0 (sin datos)	20 m

RStudio en Amazon SageMaker AI

RStudio es un entorno de desarrollo integrado para R, con una consola, un editor de resaltado de sintaxis que admite la ejecución directa de código y herramientas para el trazado, el historial, la

depuración y la gestión del espacio de trabajo. Amazon SageMaker AI es compatible con RStudio un entorno de desarrollo integrado (IDE) totalmente gestionado e integrado con el dominio Amazon SageMaker AI a través de Posit Workbench. RStudio permite a los clientes crear conocimientos de ciencia de datos mediante un entorno R. Con RStudio la integración, puede lanzar un RStudio entorno en el dominio para ejecutar sus RStudio flujos de trabajo con recursos de SageMaker IA. Para obtener más información acerca de Posit Workbench, consulte el sitio web de Posit. En esta página se proporciona información sobre RStudio conceptos importantes.

SageMaker La IA se integra RStudio mediante la creación de una RStudio ServerPro aplicación.

Una SageMaker IA admite lo RStudio siguiente.

- Los desarrolladores de R utilizan la interfaz RStudio IDE con herramientas de desarrollo populares del ecosistema R. Los usuarios pueden iniciar nuevas RStudio sesiones, escribir código R, instalar dependencias desde RStudio Package Manager y publicar aplicaciones Shiny mediante RStudio Connect.
- Los desarrolladores de R pueden escalar rápidamente los recursos informáticos subyacentes para ejecutar procesamiento de datos y análisis estadístico a gran escala.
- Los administradores de la plataforma pueden configurar las identidades de los usuarios, la autorización, las redes, el almacenamiento y la seguridad de sus equipos de ciencia de datos mediante AWS IAM Identity Center la AWS Identity and Access Management integración. Esto incluye la conexión a los recursos privados de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y el modo sin Internet con. AWS PrivateLink
- Integración con. AWS License Manager

Para obtener información sobre los pasos de incorporación para crear un dominio con la RStudio opción habilitada, consulteDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Disponibilidad por región

En la siguiente tabla se proporciona información sobre las Regiones de AWS RStudio aplicaciones compatibles con la SageMaker IA.

Nombre de la región	Región
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2

Nombre de la región	Región
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Canadá (centro)	ca-central-1
Europa (Fráncfort)	eu-central-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2
Europa (París)	eu-west-3
Europa (Estocolmo)	eu-north-1
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1

RStudio componentes

- RStudioServerPro: La RStudio ServerPro aplicación es una aplicación multiusuario que es un recurso compartido entre todos los perfiles de usuario del dominio. Una vez que se crea una RStudio aplicación en un dominio, el administrador puede conceder permisos a los usuarios del dominio.
- RStudio usuario: RStudio los usuarios son usuarios del dominio que están autorizados a usar la RStudio licencia.

- RStudio admin: Un administrador RStudio de Amazon SageMaker AI puede acceder al panel RStudio administrativo. RStudio en Amazon SageMaker AI, los administradores se diferencian de los administradores «estándar» de Posit Workbench porque no tienen acceso root a la instancia en la que se ejecuta la RStudio ServerPro aplicación y no pueden modificar el archivo de configuración. RStudio
- RStudio Servidor: la instancia del RStudio servidor es responsable de proporcionar la RStudio interfaz de usuario a todos los usuarios autorizados. Esta instancia se lanza en una instancia de Amazon SageMaker AI.
- RSession: An RSession es una interfaz basada en navegador para el RStudio IDE que se ejecuta en una instancia de Amazon SageMaker AI. Los usuarios pueden crear sus RStudio proyectos e interactuar con ellos a través del. RSession
- RSessionGateway: La aplicación RSession Gateway se utiliza para respaldar un RSession.
- RStudio panel administrativo: este panel proporciona información sobre los RStudio usuarios del dominio Amazon SageMaker AI y sus sesiones. Solo los usuarios que tengan autorización de RStudio administrador pueden acceder a este panel.

Diferencias con Posit Workbench

RStudio en Amazon SageMaker AI tiene algunas diferencias significativas con respecto a Posit Workbench.

- Cuando se usa con RStudio SageMaker IA, los usuarios no tienen acceso a los archivos de RStudio configuración. Amazon SageMaker AI administra el archivo de configuración y establece los valores predeterminados. Puede modificar el RStudio Connect and RStudio Package Manager URLs al crear su dominio Amazon SageMaker AI RStudio habilitado.
- El uso compartido de proyectos, la colaboración en tiempo real y Job Launcher no son compatibles actualmente cuando se utilizan en RStudio Amazon SageMaker AI.
- Cuando se usa RStudio en SageMaker IA, el RStudio IDE se ejecuta en instancias de Amazon SageMaker AI para recursos de cómputo en contenedores bajo demanda.
- RStudio on SageMaker AI solo es compatible con el RStudio IDE y no IDEs con otros compatibles con una instalación de Posit Workbench.
- RStudio on SageMaker AI solo es compatible con la RStudio versión especificada en. RStudio Control de versiones

RStudio sobre la gestión de Amazon SageMaker AI

En los siguientes temas se proporciona información RStudio sobre la administración en Amazon SageMaker AI. Esto incluye información sobre la configuración del RStudio entorno, las sesiones de usuario y los recursos necesarios. Para obtener información sobre cómo utilizar RStudio la SageMaker IA, consulteRStudio en la guía del usuario de Amazon SageMaker AI.

Para obtener información sobre cómo crear un dominio de Amazon SageMaker AI con RStudio activado, consulteDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Para obtener información sobre las AWS regiones RStudio en las que se admite la SageMaker IA, consulteRegiones y cuotas admitidas.

Temas

- Obtenga una RStudio licencia
- RStudio Control de versiones
- Red y almacenamiento
- RStudioServerPro tipo de instancia
- Añadir una URL de RStudio Connect
- Actualizar la URL RStudio del Package Manager
- Cree un dominio Amazon SageMaker AI RStudio con el AWS CLI
- Agrega RStudio soporte a un dominio existente
- Imágenes personalizadas RStudio sin SageMaker IA
- Crea un usuario para usarlo RStudio
- Inicie sesión RStudio como otro usuario
- Finalice las sesiones de otro usuario
- Utilice el panel RStudio administrativo
- Apagar RStudio
- Facturación y costo
- Diagnosticar problemas y obtener asistencia

Obtenga una RStudio licencia

RStudio en Amazon SageMaker AI es un producto de pago y requiere que cada usuario tenga la licencia adecuada. Las licencias para RStudio Amazon SageMaker AI se pueden obtener

directamente de RStudio PBC o mediante la compra de una suscripción a Posit Workbench on Marketplace. AWS Las licencias se emiten sin costo adicional para los clientes actuales de Posit Workbench Enterprise. Para usar una RStudio licencia con Amazon SageMaker AI, primero debe tener registrada una RStudio licencia válida AWS License Manager. En el caso de las licencias adquiridas directamente a través de Rstudio PBC, debe crear una concesión de licencias para su AWS cuenta. Póngase en contacto con nosotros RStudio para comprar licencias directamente o para activar las licencias existentes. AWS License Manager Para obtener más información sobre cómo registrar una licencia con AWS License Manager, consulte Licencias emitidas por el vendedor en AWS License Manager.

Los siguientes temas muestran cómo adquirir y validar una licencia otorgada por RStudio PBC.

Obtenga una licencia RStudio

1. Si no tiene una RStudio licencia, puede comprar una en AWS Marketplace o directamente en RStudio PBC.

   - Para comprar una suscripción en AWS Marketplace, complete los pasos para suscribirse con un contrato de SaaS buscando Posit Platform (RStudio on). SageMaker Para cumplir con la licencia, se le redirigirá a un formulario externo externo al AWS Marketplace. Debe proporcionar información adicional, incluidos el nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico. Si no puede acceder a ese formulario para proporcionar el nombre de la empresa y un correo electrónico de contacto, cree un ticket con Posit Support en https://support.posit.co/hc/en-us/requests/newcon los detalles de su compra.
   - Para comprar directamente en RStudio PBC, dirígete a RStudio Precios o ponte en contacto con sales@rstudio.com. Al comprar o actualizar una RStudio licencia, debes proporcionar la AWS cuenta que alojará tu dominio de Amazon SageMaker AI.

   Si ya tiene una RStudio licencia, póngase RStudio en contacto con su representante de RStudio ventas o envíe un correo electrónico a sales@rstudio.com para añadir Amazon SageMaker AI a su licencia Posit Workbench Enterprise o para convertir su licencia Posit Workbench Standard. El representante RStudio de ventas le enviará el formulario de pedido electrónico correspondiente.
2. RStudio otorga una licencia de Posit Workbench a su AWS cuenta AWS License Manager en la región de EE. UU. Este (Norte de Virginia). Aunque la RStudio licencia se concede en la región EE.UU. Este (Virginia del Norte), la licencia se puede utilizar en cualquier AWS región compatible con Amazon SageMaker AI. RStudio Puede esperar que el proceso de concesión de

la licencia se complete en un plazo de tres días laborables después de compartir con usted el ID de su AWS cuenta RStudio.

3. Cuando se conceda esta licencia, recibirá un correo electrónico de su representante de RStudio ventas con instrucciones para aceptar la concesión de la licencia.

Valide su RStudio licencia para usarla con Amazon SageMaker AI

1. Inicia sesión en la AWS License Manager consola en la misma región que tu dominio de Amazon SageMaker AI. Si lo está utilizando AWS License Manager por primera vez, AWS License Manager le solicitará que conceda permiso de uso AWS License Manager.
2. Seleccione Comenzar a usar el administrador AWS de licencias.
3. Seleccione `I grant AWS License Manager the required permissions` y, a continuación, Conceder permisos.
4. Navegue hasta Licencias concedidas en el panel izquierdo.
5. Seleccione la licencia concedida con `RSW-SageMaker` como `Product name` y seleccione Ver.
6. En la página de detalles de la licencia, seleccione Aceptar y activar la licencia.

RStudio panel administrativo

Puede utilizar el panel de RStudio administración para ver el número de usuarios de la licencia siguiendo los pasos que se indicanUtilice el panel RStudio administrativo.

RStudio Control de versiones

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Esta guía proporciona información sobre la actualización de la `2025.05.1+513.pro3` versión para RStudio SageMaker IA. A partir del 31 de octubre de 2025, se crearán nuevos dominios RStudio compatibles con Posit Workbench la versión`2025.05.1+513.pro3`. Esto es válido para las aplicaciones `RStudioServerPro` y las aplicaciones `RSessionGateway` predeterminadas.

En las siguientes secciones se proporciona información sobre la `2025.05.1+513.pro3` versión.

Actualización a la versión más reciente

La última RStudio versión es`2025.05.1+513.pro3`.

- Versiones de R compatibles:
  - 4.5.1
  - 4.4.3
  - 4.4.0
  - 4.3.3
  - 4.2.3
  - 4.2.1
  - 4.1.3
  - 4.0.2

Para obtener más información sobre los cambios en esta versión, consulte https://docs.posit.co/ide/news/.

> **Note**
>
> Para garantizar la compatibilidad, le recomendamos que utilice un prefijo que coincida RSessions con la versión actualPosit Workbench.
> Si ves la siguiente advertencia, significa que hay una discordancia entre la versión utilizada en `RSession` AI y la Posit Workbench versión utilizada RStudio en SageMaker AI. Para resolver este problema, actualiza la RStudio versión del dominio. Para obtener información sobre la actualización de la RStudio versión, consulteActualizar a la nueva versión.

```
Session version 2024.04.2+764.pro1 does not match server version
 2025.05.1+513.pro3 - this is an unsupported configuration, and you may
 experience unexpected issues as a result.
```

Control de versiones

Actualmente hay dos versiones Posit Workbench compatibles con SageMaker AI.

- Última versión: `2025.05.1+513.pro3`

  Fecha de caducidad: 5 de diciembre de 2026
- Versión anterior: `2024.04.2+764.pro1`

  Fecha de caducidad: 30 de abril de 2026

> **Note**
>
> Si bien puede seguir creando nuevos dominios con la versión anterior `2024.04.2+764.pro1` hasta el 30 de abril de 2026 fijando explícitamente la versión al crear el dominio mediante CLI, recomendamos encarecidamente a los clientes que comiencen a usar la `2025.05` versión en todos los dominios. POSIT ha dejado de proporcionar correcciones de vulnerabilidades para. `2024.04.2+764.pro1`
> Las versiones A `2023.03.2-547.pro5` y `2022.02.2-485.pro2` están en desuso y ya no se admiten. Le recomendamos que actualice a la versión más reciente.

La Posit Workbench versión predeterminada que selecciona SageMaker AI depende de la fecha de creación del dominio.

- Para los dominios creados después del 31 de octubre de 2025, la versión `2025.05.1+513.pro3` es la versión seleccionada por defecto.
- Para los dominios creados después del 4 de septiembre de 2024 y antes del 31 de octubre de 2025, la versión `2024.04.2+764.pro1` es la versión seleccionada por defecto. Puede actualizar sus dominios a la versión más reiente (`2025.05.1+513.pro3`) estableciéndola como la versión predeterminada del dominio. Para obtener más información, consulte Actualizar a la nueva versión.

> **Note**
>
> La versión predeterminada de la aplicación `RSessionGateway` coincide con la versión actual de la aplicación `RStudioServerPro`.

En la siguiente tabla se muestra la imagen de ambas versiones ARNs para cada una de ellas Región de AWS. ARNs Se pasan como parte de un `update-domain` comando para establecer la versión deseada.

Region	ARN de imagen **`2024.04.2+764.pro1`**	ARN de imagen **`2025.05.1+513.pro3`**
us-east-1	arn:aws:sagemaker:us-east-1:081325390199:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:us-east-1:081325390199:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
us-east-2	arn:aws:sagemaker:us-east-2:429704687514:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:us-east-2:429704687514:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
us-west-1	arn:aws:sagemaker:us-west-1:742091327244:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:us-west-1:742091327244:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
us-west-2	arn:aws:sagemaker:us-west-2:236514542706:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:us-west-2:236514542706:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
af-south-1	arn:aws:sagemaker:af-south-1:559312083959:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:af-south-1:559312083959:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0

Region	ARN de imagen **`2024.04.2+764.pro1`**	ARN de imagen **`2025.05.1+513.pro3`**
ap-east-1	arn:aws:sagemaker:ap-east-1:493642496378:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:ap-east-1:493642496378:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
ap-south-1	arn:aws:sagemaker:ap-south-1:394103062818:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:ap-south-1:394103062818:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
ap-northeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:806072073708:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:806072073708:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
ap-southeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:492261229750:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:492261229750:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
ap-southeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:452832661640:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:452832661640:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
ap-northeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:102112518831:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:102112518831:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
ca-central-1	arn:aws:sagemaker:ca-central-1:310906938811:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:ca-central-1:310906938811:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0

Region	ARN de imagen **2024.04.2+764.pro1**	ARN de imagen **2025.05.1+513.pro3**
eu-central-1	arn:aws:sagemaker:eu-central-1:936697816551:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:eu-central-1:936697816551:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
eu-west-1	arn:aws:sagemaker:eu-west-1:470317259841:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:eu-west-1:470317259841:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
eu-west-2	arn:aws:sagemaker:eu-west-2:712779665605:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:eu-west-2:712779665605:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
eu-west-3	arn:aws:sagemaker:eu-west-3:615547856133:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:eu-west-3:615547856133:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
eu-north-1	arn:aws:sagemaker:eu-north-1:243637512696:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:eu-north-1:243637512696:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
eu-south-1	arn:aws:sagemaker:eu-south-1:592751261982:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:eu-south-1:592751261982:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0
sa-east-1	arn:aws:sagemaker:sa-east-1:782484402741:image/rstudio-workbench-2024.04-sagemaker-1.1	arn:aws:sagemaker:sa-east-1:782484402741:image/rstudio-workbench-2025.05-sagemaker-1.0

Cambios en las imágenes BYOI

Si utilizas una imagen de BYOI RStudio y la actualizas a `RStudioServerPro` ella`2025.05.1+513.pro3`, debes actualizar tus imágenes personalizadas para poder usar la `2025.05.1+513.pro3` versión y volver a implementar las existentes. RSessions Si intentas cargar una imagen no compatible en un dominio que utilice RSession la `2025.05.1+513.pro3` versión, se producirá un RSession error porque no podrá analizar los parámetros que recibe. Para evitar errores, actualice todas las imágenes personalizadas implementadas en su aplicación `RStudioServerPro` existente.

El `RSW_VERSION` en Dockerfile debe ser coherente con la Posit Workbench versión utilizada RStudio en la SageMaker IA. Puede validar la versión actual en Posit Workbench. Para ello, utilice el nombre de la versión que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la página de inicio de Posit Workbench.

```
ARG RSW_VERSION=2025.05.1+513.pro3
ENV RSTUDIO_FORCE_NON_ZERO_EXIT_CODE="1"
ARG RSW_NAME=rstudio-workbench
ARG OS_CODE_NAME=jammy
ARG RSW_DOWNLOAD_URL=https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-build/server/${OS_CODE_NAME}/
amd64
RUN RSW_VERSION_URL=`echo -n "${RSW_VERSION}" | sed 's/+/-/g'` \
    && curl -o rstudio-workbench.deb ${RSW_DOWNLOAD_URL}/${RSW_NAME}-
${RSW_VERSION_URL}-amd64.deb \
    && gdebi -n ./rstudio-workbench.deb
```

Actualizar a la nueva versión

Los dominios existentes que utilizan la versión `2024.04.2+764.pro1` pueden actualizarse a la versión `2025.05.1+513.pro3` de dos maneras:

- Cree un nuevo dominio a partir de la RStudio opción AWS CLI habilitada.
- Actualice un dominio existente para utilizar la versión `2025.05.1+513.pro3`.

El siguiente procedimiento muestra cómo eliminar la RStudio aplicación de un dominio existente, establecer la versión predeterminada en y`2025.05.1+513.pro3`, a continuación, crear una RStudio aplicación.

1. Elimine la aplicación `RStudioServerPro` y todas las aplicaciones `RSessionGateway` asociadas a su dominio actual. Para obtener información sobre cómo buscar su ID de dominio,

consulte Visualización de dominios. Para obtener más información sobre cómo eliminar aplicaciones, consulte Apagar RStudio.

```
aws sagemaker delete-app \
    --region region \
    --domain-id domainId \
    --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro \
    --app-name default
```

2. Si su dominio usa la RStudio versión`2024.04.2+764.pro1`, actualice el dominio para `2025.05.1+513.pro3` establecerlo como la Posit Workbench versión predeterminada. El `SageMakerImageArn` valor del siguiente `update-domain` comando especifica la RStudio `2025.05.1+513.pro3` versión como predeterminada. Este ARN debe coincidir con la Region en la que se encuentra su dominio. Para obtener una lista de todas las disponibles ARNs, consulteControl de versiones.

   Pase un ARN de rol de ejecución para el dominio que proporcione permisos para actualizar el dominio.

```
aws sagemaker update-domain \
    --region region \
    --domain-id domainId \
    --domain-settings-for-update "{\"RStudioServerProDomainSettingsForUpdate\":
{\"DefaultResourceSpec\": {\"SageMakerImageArn\": \"arn-for-2025.05.1+513.pro3-
version\", \"InstanceType\": \"system\"}, \"DomainExecutionRoleArn\": \"execution-
role-arn\"}}"
```

3. Cree una nueva aplicación `RStudioServerPro` en el dominio existente.

```
aws sagemaker create-app \
    --region region
    --domain-id domainId \
    --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro \
    --app-name default
```

La aplicación `RStudioServerPro` se actualiza ahora a la versión `2025.05.1+513.pro3`. Ahora puede volver a iniciar sus aplicaciones `RSessionGateway`.

Bajar a una versión anterior

Puede degradar manualmente la versión de su RStudio aplicación existente a la `2024.04.2+764.pro1` versión.

Para cambiar a una versión anterior

1. Elimine la aplicación `RStudioServerPro` asociada a su dominio existente. Para obtener información sobre cómo buscar su ID de dominio, consulte Visualización de dominios.

```
aws sagemaker delete-app \
    --domain-id domainId \
    --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro \
    --app-name default
```

2. Pase el ARN `2024.04.2+764.pro1` correspondiente a su Region como parte del comando `update-domain`. Para obtener una lista de todas las disponibles ARNs, consulteControl de versiones. También debe pasar un ARN de rol de ejecución para el dominio que proporcione permisos para actualizar el dominio.

```
aws sagemaker update-domain \
    --region region \
    --domain-id domainId \
    --domain-settings-for-update "{\"RStudioServerProDomainSettingsForUpdate\":
{\"DefaultResourceSpec\": {\"SageMakerImageArn\": \"arn-for-2024.04.2+764.pro1-
version\", \"InstanceType\": \"system\"}, \"DomainExecutionRoleArn\": \"execution-
role-arn\"}}"
```

3. Cree una nueva aplicación `RStudioServerPro` en el dominio existente. El valor predeterminado de la RStudio versión es. `2024.04.2+764.pro1`

```
aws sagemaker create-app \
    --domain-id domainId \
    --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro \
    --app-name default
```

La aplicación `RStudioServerPro` se actualiza ahora a la versión `2024.04.2+764.pro1`.

Red y almacenamiento

En el siguiente tema, se describen las consideraciones sobre el acceso a la red y el almacenamiento de datos para la RStudio instancia. Para obtener información general sobre el acceso a la red y el almacenamiento de datos cuando se utiliza Amazon SageMaker AI, consulteProtección de datos en Amazon SageMaker AI.

Volumen de Amazon EFS

RStudio en Amazon SageMaker AI comparte un volumen de Amazon EFS con la aplicación Amazon SageMaker Studio Classic del dominio. Cuando la RStudio aplicación se añade a un dominio, SageMaker AI crea una carpeta con el nombre `shared` en el directorio Amazon EFS. Si esta `shared` carpeta se elimina o se modifica manualmente, es posible que la RStudio aplicación deje de funcionar. Para obtener más información sobre el volumen de Amazon EFS, consulte Administre su volumen de almacenamiento de Amazon EFS en Amazon SageMaker Studio Classic.

Paquetes y scripts instalados

Los paquetes que se instalan desde dentro RStudio se refieren al nivel del perfil de usuario. Esto significa que el paquete instalado persiste durante el RSession cierre, el reinicio y en todos los perfiles RSessions de usuario en los que esté instalado. Los scripts R que se guardan en RSessions se comportan de la misma manera. Tanto los paquetes como los scripts de R se guardan en el volumen de Amazon EFS del usuario.

Cifrado

RStudio en Amazon SageMaker AI admite el cifrado en reposo.

Uso RStudio en modo solo VPC

RStudio en Amazon SageMaker AI admite AWS PrivateLinkla integración. Con esta integración, puede utilizar RStudio la SageMaker IA en modo solo VPC sin acceso directo a Internet. Cuando utiliza el RStudio modo solo VPC, el servicio administra automáticamente sus grupos de seguridad. Esto incluye la conectividad entre usted RServer y su. RSessions

Se requiere lo siguiente para su uso RStudio en el modo solo VPC. Para obtener más información sobre la selección de una VPC, consulte Elección de una Amazon VPC.

- Una subred privada con acceso a Internet para realizar una llamada a Amazon SageMaker AI & License Manager o a los puntos de conexión de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para SageMaker Amazon AI y License Manager.

- El dominio no puede tener más de dos grupos de seguridad asociados.
- Un ID de grupo de seguridad para su uso con el dominio en la configuración del dominio. Esto debe permitir todos los accesos salientes.
- Un ID de grupo de seguridad para su uso con el punto de conexión de Amazon VPC. Este grupo de seguridad debe permitir el tráfico entrante desde el ID del grupo de seguridad del dominio.
- Amazon VPC Endpoint para `sagemaker.api` y. AWS License Manager Debe estar en la misma Amazon VPC que la subred privada.

RStudioServerPro tipo de instancia

A la hora de decidir qué tipo de instancia de Amazon EC2 utilizar para la RStudio ServerPro aplicación, el factor principal a tener en cuenta es el ancho de banda. El ancho de banda es importante porque la RStudio ServerPro instancia es responsable de ofrecer la RStudio interfaz de usuario a todos los usuarios. Esto incluye flujos de trabajo intensivos para la interfaz de usuario, como la generación de ilustraciones y animaciones y la visualización de muchas filas de datos. Por tanto, es posible que se produzca una cierta degradación del rendimiento de la interfaz de usuario en función de la carga de trabajo de todos los usuarios. A continuación, se muestran los tipos de instancias disponibles que puede utilizar en su caso RStudioServerPro. Para obtener información sobre los precios de estas instancias, consulta Amazon SageMaker Pricing.

- `system`: se recomienda este tipo de instancia para dominios con poco uso de la interfaz de usuario.

  > **Note**
  >
  > El valor `system` se traduce a `ml.t3.medium`.

- `ml.c5.4xlarge`: este tipo de instancia se recomienda para dominios con uso moderado de la interfaz de usuario.
- `ml.c5.9xlarge`: se recomienda este tipo de instancia para dominios con uso intenso de la interfaz de usuario.

Cambiar el tipo de RStudio instancia

Para cambiar su tipo de instancia RStudioServerPro, pase el nuevo tipo de instancia como parte de una llamada al comando `update-domain` CLI. A continuación, debe eliminar la RStudio ServerPro

aplicación existente mediante el comando `delete-app` CLI y crear una nueva RStudio ServerPro aplicación mediante el comando `create-app` CLI.

Añadir una URL de RStudio Connect

RStudio Connect es una plataforma de publicación para aplicaciones Shiny, informes de R Markdown, cuadros de mando, gráficos y más. RStudio Connect facilita la obtención de información sobre aprendizaje automático y ciencia de datos al hacer que el alojamiento de contenido sea simple y escalable. Si tiene un servidor RStudio Connect, puede configurar el servidor como el lugar predeterminado donde se publican las aplicaciones. Para obtener más información sobre RStudio Connect, consulte RStudio Connect.

Cuando te incorporas a un dominio de RStudio on Amazon SageMaker AI, no se crea un servidor RStudio Connect. Puede crear un servidor RStudio Connect en una instancia de Amazon EC2 para usar el dominio Connect with SageMaker Amazon AI. Para obtener información sobre cómo configurar el servidor RStudio Connect, consulte Host RStudio Connect y Package Manager for ML development RStudio en Amazon SageMaker AI.

Añadir una URL de RStudio Connect

Si tienes una URL de RStudio Connect, puedes actualizar la URL predeterminada para que tus RStudio usuarios puedan publicar en ella.

1. Vaya a la página Dominios.
2. Seleccione el dominio que desee.
3. Seleccione Configuración del dominio.
4. En Configuración general, seleccione Editar.
5. En la nueva página, selecciona RStudio Configuración en la parte izquierda.
6. En RStudio Connect URL, introduzca la URL de RStudio Connect que desee añadir.
7. Seleccione Enviar.

CLI

Puedes establecer una URL de RStudio Connect predeterminada al crear tu dominio. La única forma de actualizar tu URL de RStudio Connect desde el AWS CLI es eliminar tu dominio y crear uno nuevo con la URL de RStudio Connect actualizada.

Actualizar la URL RStudio del Package Manager

RStudio Package Manager es un servidor de administración de repositorios que se utiliza para organizar y centralizar los paquetes en toda la organización. Para obtener más información sobre RStudio Package Manager, consulte RStudio Package Manager. Si no proporciona su propia URL de Package Manager, el dominio Amazon SageMaker AI utilizará el repositorio predeterminado de Package Manager al incorporarlo RStudio siguiendo los pasos que se indicanDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Host RStudio Connect y Package Manager para el desarrollo de ML RStudio en Amazon SageMaker AI. En el siguiente procedimiento se muestra cómo actualizar la URL del Administrador de paquetes.

Actualizar la URL de Package Manager

Puede actualizar la URL de Package Manager utilizada para su dominio RStudio habilitado de la siguiente manera.

1. Vaya a la página Dominios.
2. Seleccione el dominio que desee.
3. Seleccione Configuración del dominio.
4. En Configuración general, seleccione Editar.
5. En la nueva página, selecciona RStudio Configuración en el lado izquierdo.
6. En RStudio Package Manager, introduce la URL de tu RStudio Package Manager.
7. Seleccione Enviar.

CLI

La única forma de actualizar la URL de Package Manager desde el AWS CLI es eliminar el dominio y crear uno nuevo con la URL actualizada del Package Manager.

Cree un dominio Amazon SageMaker AI RStudio con el AWS CLI

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los

recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En el siguiente tema se muestra cómo incorporarse a un dominio de Amazon SageMaker AI con la RStudio opción habilitada mediante AWS CLI. Para realizar la incorporación mediante el Consola de administración de AWS, consulteDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Requisitos previos

- Instalar y configurar AWS CLI versión 2
- Configurar AWS CLI con las credenciales de IAM

Crear el rol **`DomainExecution`**

Para iniciar la RStudio aplicación, debe proporcionar un `DomainExecution` rol. Esta función se utiliza para determinar si es RStudio necesario lanzarlo como parte de la creación de dominios de Amazon SageMaker AI. Amazon SageMaker AI también utiliza esta función para acceder a la RStudio licencia y enviar RStudio registros.

> **Note**
>
> El `DomainExecution` rol debe tener al menos AWS License Manager permisos para acceder a la RStudio licencia y CloudWatch permisos para insertar registros en su cuenta.

El siguiente procedimiento muestra cómo crear el rol `DomainExecution` con AWS CLI.

1. Cree un archivo llamado `assume-role-policy.json` con el siguiente contenido.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

2. Cree el rol `DomainExecution`. <REGION> debería ser la región de AWS en la que se inicia el dominio.

```
aws iam create-role --region <REGION> --role-name DomainExecution --assume-role-
policy-document file://assume-role-policy.json
```

3. Cree un archivo llamado `domain-setting-policy.json` con el siguiente contenido. Esta política permite que la RStudio ServerPro aplicación acceda a los recursos necesarios y que Amazon SageMaker AI lance automáticamente una RStudio ServerPro aplicación cuando la RStudio ServerPro aplicación existente esté en `Failed` estado `Deleted` o.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
                "license-manager:ListReceivedLicenses",
                "license-manager:GetLicense",
                "license-manager:CheckoutLicense",
                "license-manager:CheckInLicense",
                "logs:CreateLogDelivery",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DeleteLogDelivery",
```

```
                "logs:Describe*",
                "logs:GetLogDelivery",
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:ListLogDeliveries",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:PutResourcePolicy",
                "logs:UpdateLogDelivery",
                "sagemaker:CreateApp"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

4. Cree la política de configuración de dominio asociada al rol `DomainExecution`. Tenga en cuenta el `PolicyArn` de la respuesta. Deberá introducir ese ARN en los siguientes pasos.

```
aws iam create-policy --region <REGION> --policy-name domain-setting-policy --
policy-document file://domain-setting-policy.json
```

5. Asocie `domain-setting-policy` al rol `DomainExecution`. Utilice el `PolicyArn` devuelto en el paso anterior.

```
aws iam attach-role-policy --role-name DomainExecution --policy-arn <POLICY_ARN>
```

Crea un dominio Amazon SageMaker AI con RStudio la aplicación

La RStudio ServerPro aplicación se inicia automáticamente al crear un dominio de Amazon SageMaker AI mediante el comando `create-domain` CLI con el `RStudioServerProDomainSettings` parámetro especificado. Al iniciar la RStudio ServerPro aplicación, Amazon SageMaker AI comprueba si hay una RStudio licencia válida en la cuenta y no crea el dominio si no se encuentra la licencia.

La creación de un dominio Amazon SageMaker AI varía según el método de autenticación y el tipo de red. Estas opciones deben utilizarse juntas, con un método de autenticación y una tipo de conexión de red seleccionados. Para obtener más información sobre los requisitos para crear un dominio nuevo, consulte CreateDomain.

Se admiten los siguientes métodos de autenticación:

- `IAM Auth`

- `SSO Auth`

Se admiten los siguientes tipos de conexión de red:

- `PublicInternet`
- `VPCOnly`

Métodos de autenticación

Modo de autenticación IAM

A continuación, se muestra cómo crear un dominio de Amazon SageMaker AI con RStudio activado y un tipo de `IAM Auth` red. Para obtener más información AWS Identity and Access Management, consulte ¿Qué es la IAM? .

- `DomainExecutionRoleArn` debe ser el ARN del rol creado en el paso anterior.
- `ExecutionRole`es el ARN de la función asignada a los usuarios en el dominio Amazon SageMaker AI.
- `vpc-id`debe ser el ID de su Amazon Virtual Private Cloud. `subnet-ids`debe ser una lista de subredes separadas por espacios. IDs Para obtener información acerca de las subredes `vpc-id`y`subnet-ids`, consulte VPCs las subredes y.
- `RStudioPackageManagerUrl`y `RStudioConnectUrl` son opcionales y deben configurarse en URLs los servidores RStudio Package Manager y RStudio Connect, respectivamente.
- `app-network-access-type` debe ser `PublicInternetOnly` o `VPCOnly`.

```
aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
    --auth-mode IAM \
    --default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
    --domain-settings
 RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnect
 \
    --vpc-id <VPC_ID> \
    --subnet-ids <SUBNET_IDS> \
    --app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>
```

Autenticación mediante el Centro de identidades de IAM

A continuación, se muestra cómo crear un dominio de Amazon SageMaker AI con RStudio activado y un tipo de `SSO Auth` red. AWS IAM Identity Center debe estar habilitado en la región en la que se lanza el dominio. Para obtener más información sobre el Centro de identidad de IAM, consulte ¿Qué es? AWS IAM Identity Center .

- `DomainExecutionRoleArn` debe ser el ARN del rol creado en el paso anterior.
- `ExecutionRole`es el ARN de la función asignada a los usuarios en el dominio Amazon SageMaker AI.
- `vpc-id`debe ser el ID de su Amazon Virtual Private Cloud. `subnet-ids`debe ser una lista de subredes separadas por espacios. IDs Para obtener información acerca de las subredes `vpc-id` y`subnet-ids`, consulte VPCs las subredes y.
- `RStudioPackageManagerUrl`y `RStudioConnectUrl` son opcionales y deben configurarse en URLs los servidores RStudio Package Manager y RStudio Connect, respectivamente.
- `app-network-access-type` debe ser `PublicInternetOnly` o `VPCOnly`.

```
aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
    --auth-mode SSO \
    --default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
    --domain-settings
 RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnect
 \
    --vpc-id <VPC_ID> \
    --subnet-ids <SUBNET_IDS> \
    --app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>
```

Tipos de conexión

PublicInternet/Tipo de red de Internet directo

A continuación, se muestra cómo crear un dominio de Amazon SageMaker AI con RStudio activado y un tipo de `PublicInternet` red.

- `DomainExecutionRoleArn` debe ser el ARN del rol creado en el paso anterior.
- `ExecutionRole`es el ARN de la función asignada a los usuarios en el dominio Amazon SageMaker AI.

- `vpc-id`debe ser el ID de su Amazon Virtual Private Cloud. `subnet-ids`debe ser una lista de subredes separadas por espacios. IDs Para obtener información acerca de las subredes `vpc-id` y`subnet-ids`, consulte VPCs las subredes y.
- `RStudioPackageManagerUrl`y `RStudioConnectUrl` son opcionales y deben configurarse en URLs los servidores RStudio Package Manager y RStudio Connect, respectivamente.
- `auth-mode` debe ser `SSO` o `IAM`.

```
aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
    --auth-mode <AUTH_MODE> \
    --default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
    --domain-settings
 RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnect
 \
    --vpc-id <VPC_ID> \
    --subnet-ids <SUBNET_IDS> \
    --app-network-access-type PublicInternetOnly
```

VPCOnly mode

A continuación, se muestra cómo lanzar un dominio de Amazon SageMaker AI con RStudio activado y un tipo de `VPCOnly` red. Para obtener más información sobre el uso del tipo de acceso de red `VPCOnly`, consulte Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos.

- `DomainExecutionRoleArn` debe ser el ARN del rol creado en el paso anterior.
- `ExecutionRole`es el ARN de la función asignada a los usuarios en el dominio Amazon SageMaker AI.
- `vpc-id`debe ser el ID de su Amazon Virtual Private Cloud. `subnet-ids`debe ser una lista de subredes separadas por espacios. IDs Su subred privada debe poder acceder a Internet para realizar una llamada a Amazon SageMaker AI AWS License Manager o tener puntos de enlace de Amazon VPC para Amazon SageMaker AI y. AWS License ManagerPara obtener información sobre los puntos de enlace de Amazon VPC, consulte Interface Los puntos de enlace de Amazon VPC. Para obtener información sobre `vpc-id` las subredes y, consulte, y. `subnet-ids` VPCs
- `SecurityGroups`debe permitir el acceso saliente a Amazon SageMaker AI y a los puntos AWS License Manager finales.
- `auth-mode` debe ser `SSO` o `IAM`.

> **Note**
>
> Cuando utilice puntos de conexión de Amazon Virtual Private Cloud, el grupo de seguridad asociado a sus puntos de conexión de Amazon Virtual Private Cloud debe permitir el tráfico entrante desde el grupo de seguridad que pase como parte del parámetro `domain-setting` de la llamada de `create-domain` CLI.

Con RStudio Amazon SageMaker AI gestiona los grupos de seguridad por ti. Esto significa que Amazon SageMaker AI gestiona las reglas de los grupos de seguridad para garantizar RSessions el acceso a RStudio ServerPro las aplicaciones. Amazon SageMaker AI crea una regla de grupo de seguridad por perfil de usuario.

```
aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
    --auth-mode <AUTH_MODE> \
    --default-user-settings
 SecurityGroups=<USER_SECURITY_GROUP>,ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
    --domain-settings
 SecurityGroupIds=<DOMAIN_SECURITY_GROUP>,RStudioServerProDomainSettings={DomainExecutionRoleAr
 \
    --vpc-id <VPC_ID> \
    --subnet-ids "<SUBNET_IDS>" \
    --app-network-access-type VPCOnly --app-security-group-management Service
```

Nota: La RStudio ServerPro aplicación se inicia mediante un perfil de usuario especial denominado`domain-shared`. Por ello, ningún otro perfil de usuario devuelve esta aplicación como parte de las llamadas de la API `list-app`.

Puede que tenga que aumentar la cuota de VPC de Amazon en su cuenta para incrementar el número de usuarios. Para obtener más información, consulte Cuotas de VPC de Amazon.

Comprobación de la creación del dominio

Utilice el siguiente comando para comprobar que el dominio se haya creado con un `Status` de `InService`. El `domain-id` se añade al ARN del dominio. Por ejemplo, `arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:domain/<DOMAIN_ID>`.

```
aws sagemaker describe-domain --domain-id <DOMAIN_ID> --region <REGION>
```

Agrega RStudio soporte a un dominio existente

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Si has añadido una RStudio licencia mediante AWS License Manager, puedes crear un nuevo dominio de Amazon SageMaker AI compatible con SageMaker IA. RStudio Si ya tienes un dominio que no es compatible RStudio, puedes añadir RStudio soporte a ese dominio sin tener que eliminarlo ni volver a crearlo.

En el siguiente tema se explica cómo añadir esta compatibilidad.

Requisitos previos

Debes completar los siguientes pasos antes de actualizar tu dominio actual para añadir compatibilidad con SageMaker IA. RStudio

- Instalar y configurar AWS CLI versión 2
- Configurar AWS CLI con las credenciales de IAM
- Cree una función de ejecución de dominio siguiendo los pasos que se indican en Crear un dominio de SageMaker IA RStudio con el AWS CLI. La aplicación requiere este rol de IAM a nivel de dominio. RStudio ServerPro El rol requiere acceso a AWS License Manager para verificar una licencia válida de Posit Workbench y a Amazon CloudWatch Logs para publicar los registros del servidor.
- Utilice su RStudio licencia para AWS License Manager seguir los pasos que se indican en la licencia. RStudio

- (Opcional) Si quieres usarlo RStudio en `VPCOnly` modo, completa los pasos que se indican solo RStudio en VPC.
- Asegúrese de que los grupos de seguridad que ha configurado para cada uno UserProfilede sus dominios cumplan con las cuotas a nivel de cuenta. Al configurar el perfil de usuario predeterminado durante la creación del dominio, puede utilizar el `DefaultUserSettings` parámetro de la CreateDomainAPI para añadir los `SecurityGroups` que hereden todos los perfiles de usuario creados en el dominio. También puede proporcionar grupos de seguridad adicionales para un usuario específico como parte del `UserSettings` parámetro de la CreateUserProfileAPI. Si ha añadido grupos de seguridad de esta manera, debe asegurarse de que el número total de grupos de seguridad por perfil de usuario no supera la cuota máxima de 2 en modo `VPCOnly` y 4 en modo `PublicInternetOnly`. Si el número total resultante de grupos de seguridad para cualquier perfil de usuario supera la cuota, puede combinar las reglas de varios grupos de seguridad en un solo grupo de seguridad.

Agregue RStudio soporte a un dominio existente

Una vez que hayas completado los requisitos previos, puedes añadir RStudio soporte a tu dominio actual. En los siguientes pasos se describe cómo actualizar tu dominio actual para añadirlo a él. RStudio

Paso 1: eliminar todas las aplicaciones del dominio

Para añadir compatibilidad a tu dominio, SageMaker AI debe actualizar los grupos de seguridad subyacentes de todos los perfiles de usuario existentes. RStudio Para ello, tendrá que eliminar y volver a crear todas las aplicaciones existentes en el dominio. El siguiente procedimiento muestra cómo eliminar todas las aplicaciones.

1. Enumere todas las aplicaciones del dominio.

```
aws sagemaker \
   list-apps \
   --domain-id-equals <DOMAIN_ID>
```

2. Elimine todas las aplicaciones de todos los perfiles de usuario del dominio.

```
// JupyterServer apps
aws sagemaker \
    delete-app \
    --domain-id <DOMAIN_ID> \
```

```
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \
    --app-type JupyterServer \
    --app-name <APP_NAME>

// KernelGateway apps
aws sagemaker \
    delete-app \
    --domain-id <DOMAIN_ID> \
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \
    --app-type KernelGateway \
    --app-name <APP_NAME>
```

Paso 2: Actualice todos los perfiles de usuario con la nueva lista de grupos de seguridad

Se trata de una acción única que debe realizar para todos los perfiles de usuario existentes en el dominio una vez que se hayan refactorizado los grupos de seguridad existentes. Esto evita llegar a la cuota del número máximo de grupos de seguridad. La llamada a la `UpdateUserProfile` API falla si el usuario tiene alguna aplicación en InServiceestado. Elimine todas las aplicaciones y, a continuación, llame a la API `UpdateUserProfile` para actualizar los grupos de seguridad.

> **Note**
>
> El siguiente requisito para el `VPCOnly` modo descrito en Connect Amazon SageMaker Studio Classic Notebooks in a VPC to External Resources ya no es necesario al RStudio añadir soporte`AppSecurityGroupManagement`, ya que lo gestiona SageMaker el servicio de IA: "Tráfico TCP en el grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la JupyterServer aplicación y las KernelGateway aplicaciones. Debe permitir el acceso al menos a los puertos del rango `8192-65535`".

```
aws sagemaker \
    update-user-profile \
    --domain-id <DOMAIN_ID>\
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \
    --user-settings "{\"SecurityGroups\": [\"<SECURITY_GROUP>\",
 \"<SECURITY_GROUP>\"]}"
```

Paso 3: Actívala RStudio llamando a la UpdateDomain API

1. Llama a la UpdateDomainAPI para añadir compatibilidad RStudio con la SageMaker IA. El parámetro `defaultusersettings` solo es necesario si han refactorizado los grupos de seguridad predeterminados para los perfiles de usuario.

   - Para el modo `VPCOnly`:

   ```
   aws sagemaker \
       update-domain \
       --domain-id <DOMAIN_ID> \
       --app-security-group-management Service \
       --domain-settings-for-update
    RStudioServerProDomainSettingsForUpdate={DomainExecutionRoleArn=<DOMAIN_EXECUTION_ROLE_A
    \
       --default-user-settings "{\"SecurityGroups\": [\"<SECURITY_GROUP>\",
    \"<SECURITY_GROUP>\"]}"
   ```

   - Para el modo `PublicInternetOnly`:

   ```
   aws sagemaker \
       update-domain \
       --domain-id <DOMAIN_ID> \
       --domain-settings-for-update
    RStudioServerProDomainSettingsForUpdate={DomainExecutionRoleArn=<DOMAIN_EXECUTION_ROLE_A
       --default-user-settings "{\"SecurityGroups\": [\"<SECURITY_GROUP>\",
    \"<SECURITY_GROUP>\"]}"
   ```

2. Compruebe que el estado del dominio sea `InService`. Cuando el estado del dominio sea`InService`, se añadirá RStudio la compatibilidad con SageMaker IA.

   ```
   aws sagemaker \
       describe-domain \
       --domain-id <DOMAIN_ID>
   ```

3. Comprueba que el estado de la RStudio ServerPro aplicación esté `InService` utilizando el siguiente comando.

   ```
   aws sagemaker list-apps --user-profile-name domain-shared
   ```

Paso 4: Añadir RStudio acceso para los usuarios existentes

Como parte de la actualización del paso 3, la SageMaker IA marca todos los perfiles RStudio AccessStatusde usuario existentes en el dominio como `DISABLED` predeterminados. Esto evita superar el número de usuarios que permite su licencia actual. Para añadir acceso a usuarios existentes deberá seguir un paso de suscripción único. Para realizar la suscripción, llama a la UpdateUserProfileAPI con lo siguiente: RStudioServerProAppSettings

- `AccessStatus` = `ENABLED`
- Opcional - `UserGroup` = `R_STUDIO_USER` o `R_STUDIO_ADMIN`

```
aws sagemaker \
    update-user-profile \
    --domain-id <DOMAIN_ID>\
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \
    --user-settings "{\"RStudioServerProAppSettings\": {\"AccessStatus\": \"ENABLED
\"}}"
```

> **Note**
>
> De forma predeterminada, el número de usuarios a los que se puede acceder RStudio es de 60.

Paso 5: Desactivar el RStudio acceso para los nuevos usuarios

A menos que se especifique lo contrario al llamar`UpdateDomain`, la RStudio asistencia se añade de forma predeterminada a todos los nuevos perfiles de usuario que se creen después de añadir la compatibilidad RStudio con SageMaker IA. Para desactivar el acceso en un perfil de usuario nuevo debe establecer explícitamente el parámetro `AccessStatus` en `DISABLED` como parte de la llamada a la API `CreateUserProfile`. Si no se especifica el parámetro `AccessStatus` como parte de la API `CreateUserProfile`, el estado de acceso predeterminado es `ENABLED`.

```
aws sagemaker \
    create-user-profile \
    --domain-id <DOMAIN_ID>\
    --user-profile-name <USER_PROFILE> \
```

```
    --user-settings "{\"RStudioServerProAppSettings\": {\"AccessStatus\": \"DISABLED
\"}}"
```

Imágenes personalizadas RStudio sin SageMaker IA

Una SageMaker imagen es un archivo que identifica los paquetes de idiomas y otras dependencias que se requieren para ejecutarse RStudio en Amazon SageMaker AI. SageMaker La IA utiliza estas imágenes para crear un entorno en el que puedas correr RStudio. Amazon SageMaker AI proporciona una RStudio imagen integrada para que la utilices. Si necesita una funcionalidad diferente, puede llevar sus propias imágenes personalizadas. Esta página proporciona información sobre los conceptos clave para usar imágenes personalizadas con RStudio SageMaker IA. El proceso para crear tu propia imagen y utilizarla con RStudio la SageMaker IA consta de tres pasos:

1. Cree una imagen personalizada a partir de un Dockerfile y envíela a un repositorio de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).
2. Cree una SageMaker imagen que apunte a una imagen de contenedor en Amazon ECR y adjúntela a su dominio de Amazon SageMaker AI.
3. Inicie una nueva sesión RStudio con su imagen personalizada.

Puedes crear imágenes y versiones de imágenes y adjuntar versiones de imágenes a tu dominio mediante el panel de control de SageMaker IA AWS SDK para Python (Boto3), el y el AWS Command Line Interface (AWS CLI). También puedes crear imágenes y versiones de imágenes mediante la consola de SageMaker IA, incluso si no te has incorporado a ningún dominio.

En los siguientes temas, se muestra cómo incorporar tu propia imagen a RStudio la SageMaker IA creando, adjuntando y lanzando una imagen personalizada.

Terminología clave

En la siguiente sección, se definen los términos clave para utilizar tu propia imagen con RStudio la SageMaker IA.

- Dockerfile: un Dockerfile es un archivo que identifica los paquetes de idioma y otras dependencias de la imagen de Docker.
- Imagen de Docker: la imagen de Docker es un Dockerfile compilado. Esta imagen está registrada en Amazon ECR y sirve de base para la imagen de SageMaker IA.
- SageMaker imagen: una SageMaker imagen es el soporte para un conjunto de versiones de SageMaker imágenes basadas en imágenes de Docker.

- Versión de imagen: una versión de imagen de una SageMaker imagen representa una imagen de Docker que es compatible RStudio y está almacenada en un repositorio de Amazon ECR. Cada versión de imagen es inmutable. Estas versiones de imágenes se pueden adjuntar a un dominio y utilizar con IA RStudio . SageMaker

Cómo completar los requisitos previos de

Debes cumplir los siguientes requisitos previos antes de usar tu propia imagen RStudio en Amazon SageMaker AI.

- Si ya tienes un dominio RStudio que se creó antes del 7 de abril de 2022, debes eliminar tu RStudio ServerPro aplicación y volver a crearla. Para obtener información sobre cómo eliminar una aplicación, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.
- Instale la aplicación Docker. Para obtener información sobre cómo configurar Docker, consulte Orientación y configuración.
- Crea una copia local de un Dockerfile RStudio compatible que funcione con IA. SageMaker Para obtener información sobre cómo crear un RStudio dockerfile de muestra, consulte Usar una imagen personalizada para incorporar su propio entorno de desarrollo a RStudio Amazon SageMaker AI.
- Utilice un rol AWS Identity and Access Management de ejecución que tenga la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta. Si te has incorporado a un dominio, puedes obtener el rol en la sección de resumen del dominio del panel de control de la SageMaker IA.

  Añada los siguientes permisos para que el servicio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) acceda al rol de ejecución.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "ecr:CreateRepository",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:CompleteLayerUpload",
                "ecr:DescribeImages",
```

```
                "ecr:DescribeRepositories",
                "ecr:UploadLayerPart",
                "ecr:ListImages",
                "ecr:InitiateLayerUpload",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:PutImage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

- Instálalo y AWS CLI configúralo con la siguiente versión (o una versión superior). Para obtener información sobre la instalación de AWS CLI, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente de AWS CLI.

```
AWS CLI v1 >= 1.23.6
AWS CLI v2 >= 2.6.2
```

Especificaciones RStudio de imagen personalizadas

En esta guía, aprenderás las especificaciones de RStudio imagen personalizadas para usarlas cuando traigas tu propia imagen. Hay dos conjuntos de requisitos que debes cumplir con tu RStudio imagen personalizada para utilizarla con Amazon SageMaker AI. Estos requisitos los imponen RStudio PBC y la plataforma Amazon SageMaker Studio Classic. Si no se cumple uno de estos conjuntos de requisitos, la imagen personalizada no funcionará correctamente.

RStudio Requisitos de PBC

RStudio Los requisitos de PBC se describen en el artículo Uso de imágenes de Docker con RStudio Workbench RStudio /Server Pro, Launcher y Kubernetes. Sigue las instrucciones de este artículo para crear la base de tu imagen personalizada. RStudio

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar varias versiones de R en la imagen personalizada, consulte Instalación de varias versiones de R en Linux.

Requisitos de Amazon SageMaker Studio Classic

Amazon SageMaker Studio Classic impone el siguiente conjunto de requisitos de instalación para la RStudio imagen.

- Debe utilizar una imagen RStudio base de al menos`2025.05.1+513.pro3`. Para obtener más información, consulte RStudio Control de versiones.
- Debe instalar los siguientes paquetes:

```
yum install -y sudo \
openjdk-11-jdk \
libpng-dev \
&& yum clean all \
&& /opt/R/${R_VERSION}/bin/R -e "install.packages('reticulate', repos='https://
packagemanager.rstudio.com/cran/__linux__/centos7/latest')" \
&& /opt/python/${PYTHON_VERSION}/bin/pip install --upgrade \
    'boto3>1.0<2.0' \
    'awscli>1.0<2.0' \
    'sagemaker[local]<3'
```

- Debe proporcionar valores predeterminados para los valores de entorno `RSTUDIO_CONNECT_URL` y `RSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URL`.

```
ENV RSTUDIO_CONNECT_URL "YOUR_CONNECT_URL"
ENV RSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URL "YOUR_PACKAGE_MANAGER_URL"
ENV RSTUDIO_FORCE_NON_ZERO_EXIT_CODE 1
```

Las siguientes especificaciones generales se aplican a la imagen que se representa mediante una versión de RStudio imagen.

Ejecutar la imagen

`ENTRYPOINT`y `CMD` las instrucciones se anulan para que la imagen se ejecute como una RSession aplicación.

Detener la imagen

La API `DeleteApp` emite el equivalente de un comando `docker stop`. Los demás procesos del contenedor no recibirán las SIGKILL/SIGTERM señales.

Sistema de archivos

Los directorios `/opt/.sagemakerinternal` y `/opt/ml` están reservados. Es posible que los datos de estos directorios no estén visibles en tiempo de ejecución.

Datos de usuario

Cada usuario de un dominio de SageMaker IA obtiene un directorio de usuarios en un volumen compartido de Amazon Elastic File System en la imagen. La ubicación del directorio del usuario actual en el volumen de Amazon EFS es `/home/sagemaker-user`.

Metadatos

Hay un archivo de metadatos en `/opt/ml/metadata/resource-metadata.json`. No se añaden variables de entorno adicionales a las variables definidas en la imagen. Para obtener más información, consulte Obtener metadatos de aplicaciones.

GPU

En una instancia de GPU, la imagen se ejecuta con la opción `--gpus`. Solo debe incluirse el kit de herramientas CUDA en la imagen, no en los controladores NVIDIA. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de NVIDIA.

Métricas y registro

Los registros del RSession proceso se envían a Amazon CloudWatch en la cuenta del cliente. El nombre del grupo de registro es `/aws/sagemaker/studio`. El nombre del flujo de registro. es `$domainID/$userProfileName/RSession/$appName`.

Tamaño de imagen

El tamaño de la imagen está limitado a 25 GB. Para ver el tamaño de la imagen, ejecute `docker image ls`.

Crea una RStudio imagen personalizada

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En este tema se describe cómo se puede crear una RStudio imagen personalizada mediante la consola de SageMaker IA y el AWS CLI. Si usa el AWS CLI, debe ejecutar los pasos desde su máquina local. Los siguientes pasos no funcionan desde Amazon SageMaker Studio Classic.

Al crear una imagen, la SageMaker IA también crea una versión inicial de la imagen. La versión de la imagen representa una imagen de contenedor en Amazon Elastic Container Registry (ECR). La imagen del contenedor debe cumplir los requisitos para ser utilizada RStudio. Para obtener más información, consulte Especificaciones RStudio de imagen personalizadas.

Para obtener información sobre cómo probar la imagen localmente y resolver problemas comunes, consulta el repositorio de muestras de imágenes personalizadas de SageMaker Studio.

Temas

- Añadir una imagen de contenedor RStudio Docker SageMaker compatible con IA a Amazon ECR
- Cree una SageMaker imagen desde la consola
- Crea una imagen a partir del AWS CLI

Añadir una imagen de contenedor RStudio Docker SageMaker compatible con IA a Amazon ECR

Siga estos pasos para agregar una imagen de contenedor de Docker a Amazon ECR:

- Cree un repositorio de Amazon ECR.
- Autentíquese en Amazon ECR.
- Cree una imagen de Docker compatible con la IA SageMaker . RStudio
- Cargue la imagen en el repositorio de Amazon ECR.

> **Note**
>
> El repositorio de Amazon ECR debe estar en el mismo lugar Región de AWS que su dominio.

Para crear y añadir una imagen de Docker a Amazon ECR

1. Cree un repositorio de Amazon ECR usando AWS CLI. Para crear el repositorio mediante la consola de Amazon ECR, consulte Crear un repositorio.

```
aws ecr create-repository \
    --repository-name rstudio-custom \
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true
```

   Respuesta:

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/rstudio-custom",
        "registryId": "acct-id",
        "repositoryName": "rstudio-custom",
        "repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/rstudio-custom",
        ...
    }
}
```

2. Autentíquese en Amazon ECR mediante el URI del repositorio devuelto como respuesta del comando `create-repository`. Asegúrese de que la aplicación Docker se está ejecutando. Para obtener más información, consulte Autenticación del registro.

```
aws ecr get-login-password | \
    docker login --username AWS --password-stdin <repository-uri>
```

   Respuesta:

```
Login Succeeded
```

3. Cree la imagen de Docker. Ejecute el siguiente comando desde el directorio que incluye el Dockerfile.

```
docker build .
```

4. Etiquete la imagen creada con una etiqueta única.

```
docker tag <image-id> "<repository-uri>:<tag>"
```

5. Cargue la imagen de contenedor en el repositorio de Amazon ECR. Para obtener más información, consulte ImagePushEmpujar una imagen.

```
docker push <repository-uri>:<tag>
```

Respuesta:

```
The push refers to repository [<account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/
rstudio-custom]
r: digest: <digest> size: 3066
```

Cree una SageMaker imagen desde la consola

Para crear una imagen

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administrador, elija Imágenes.
4. En la página Imágenes personalizadas, elija Crear imagen.
5. Para Fuente de imagen, introduzca la ruta de registro de la imagen de contenedor en Amazon ECR. La ruta tiene el siguiente formato:

   acct-id.dkr.ecr.*region*.amazonaws.com/*repo-name[:tag] or [@digest]*
6. Seleccione Siguiente.
7. En Propiedades de imagen, introduzca lo siguiente:
   - Nombre de imagen: el nombre debe ser exclusivo de su cuenta en la Región de AWS actual.
   - (Opcional) Nombre para mostrar de la imagen: nombre que se muestra en la interfaz de usuario del dominio. Cuando no se proporciona, se muestra `Image name`.
   - (Opcional) Descripción: descripción de la imagen.
   - Función de IAM: la función debe tener la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta. Utilice el menú desplegable para elegir una de las opciones siguientes:
     - Crear un nuevo rol: especifique cualquier bucket adicional de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) al que desee que accedan los usuarios de blocs de notas. Si no desea permitir el acceso a buckets adicionales, elija Ninguno.

SageMaker La IA vincula la `AmazonSageMakerFullAccess` política a la función. El rol permite a los usuarios de blocs de notas acceder a los buckets de Amazon S3 que aparecen junto a las marcas de verificación.

- Introduzca un ARN de rol de IAM personalizado: introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su rol de IAM.
- Usar rol existente: elija uno de los roles existentes de la lista.

- (Opcional) Etiquetas de imagen: elija Añadir nueva etiqueta. Puede añadir hasta 50 etiquetas. Las etiquetas se pueden buscar mediante la consola de SageMaker IA o la `Search` API de SageMaker IA.

8. En Tipo de imagen, selecciona RStudio imagen.
9. Elija Enviar.

La nueva imagen se muestra en la lista Imágenes personalizadas y se resalta brevemente. Una vez creada correctamente la imagen, puede elegir el nombre de la imagen para ver sus propiedades o elegir Crear versión para crear otra versión.

Para crear otra versión de la imagen

1. Elija Crear versión en la misma fila que la imagen.
2. Para Fuente de imagen, introduzca la ruta de registro de la imagen de Amazon ECR. La imagen no debe ser la misma que se usó en una versión anterior de la imagen de SageMaker IA.

Para usar la imagen personalizada RStudio, debes adjuntarla a tu dominio. Para obtener más información, consulte Adjunta una SageMaker imagen personalizada.

Crea una imagen a partir del AWS CLI

En esta sección se muestra cómo crear una SageMaker imagen de Amazon personalizada con AWS CLI.

Siga los siguientes pasos para crear una SageMaker imagen:

- Cree una `Image`.
- Cree una `ImageVersion`.
- Cree un archivo de configuración.

- Cree una `AppImageConfig`.

Para crear las entidades SageMaker de imagen

1. Cree una SageMaker imagen. El ARN del rol debe tener asociada como mínimo la política `AmazonSageMakerFullAccessPolicy`.

   ```
   aws sagemaker create-image \
       --image-name rstudio-custom-image \
       --role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>
   ```

   Respuesta:

   ```
   {
       "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/rstudio-custom-image"
   }
   ```

2. Cree una versión SageMaker de imagen a partir de la imagen. Pase el valor de etiqueta exclusivo que eligió al insertar la imagen en Amazon ECR.

   ```
   aws sagemaker create-image-version \
       --image-name rstudio-custom-image \
       --base-image <repository-uri>:<tag>
   ```

   Respuesta:

   ```
   {
       "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudio-
   image/1"
   }
   ```

3. Compruebe que la versión de la imagen se ha creado correctamente.

   ```
   aws sagemaker describe-image-version \
       --image-name rstudio-custom-image \
       --version 1
   ```

   Respuesta:

   ```
   {
   ```

```
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudio-
custom-image/1",
    "ImageVersionStatus": "CREATED"
}
```

> **Note**
>
> Si la respuesta es `"ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED"`, también incluye el motivo del error. Un problema de permisos es una causa común de error. También puedes consultar tus Amazon CloudWatch Logs. El nombre del grupo de registro es `/aws/sagemaker/studio`. El nombre del flujo de registro es `$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName`.

4. Cree un archivo de configuración llamado `app-image-config-input.json`. La configuración de la imagen de la aplicación se utiliza para configurar la ejecución de una SageMaker imagen como una aplicación de Kernel Gateway.

```
{
    "AppImageConfigName": "rstudio-custom-config"
}
```

5. Cree la AppImageConfig misma con el archivo que creó en el paso anterior.

```
aws sagemaker create-app-image-config \
    --cli-input-json file://app-image-config-input.json
```

Respuesta:

```
{
    "AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/r-
image-config"
}
```

Adjunta una SageMaker imagen personalizada

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder

permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En esta guía se muestra cómo adjuntar una RStudio imagen personalizada a tu dominio de Amazon SageMaker AI mediante la consola SageMaker AI o el AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para usar una SageMaker imagen personalizada, debes adjuntar una RStudio imagen personalizada a tu dominio. Al adjuntar una versión de imagen, aparece en el RStudio lanzador y está disponible en la lista desplegable Seleccionar imagen. Utiliza el menú desplegable para cambiar la imagen utilizada por. RStudio

Hay un límite en el número de versiones de la imagen que se pueden asociar. Una vez alcanzado el límite, debe eliminar una versión para asociar otra versión de la imagen.

Temas

- Asociación de una versión de la imagen a un dominio mediante la consola
- Adjunta una versión de imagen existente a tu dominio mediante la AWS CLI

Asociación de una versión de la imagen a un dominio mediante la consola

Puedes adjuntar una versión de SageMaker imagen personalizada a tu dominio mediante el panel de control de la consola de SageMaker IA. También puedes crear una SageMaker imagen personalizada y una versión de imagen y, a continuación, adjuntar esa versión a tu dominio.

Para asociar una imagen existente

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que desee.

5. Seleccione Entorno.
6. En Imágenes de Custom SageMaker Studio Classic adjuntas al dominio, selecciona Adjuntar imagen.
7. Para Fuente de imagen, elija Imagen existente o Nueva imagen.

   Si seleccionas Imagen existente, elige una imagen de la tienda de SageMaker imágenes de Amazon.

   Si selecciona Nueva imagen, proporcione la ruta de registro de Amazon ECR para la imagen de Docker. La ruta debe estar en la misma Región de AWS que el dominio. El repositorio de Amazon ECR debe estar en la misma cuenta que su dominio, o bien deben estar habilitados los permisos multicuenta para la SageMaker IA.
8. Elija en la lista una imagen existente.
9. Elija una versión de la imagen en la lista.
10. Elija Siguiente.
11. Introduzca valores para Nombre de la imagen, Nombre para mostrar de la imagen y descripción.
12. Elija el rol de IAM. Para obtener más información, consulte Crea una RStudio imagen personalizada.
13. (Opcional) Agregue etiquetas para la imagen.
14. (Opcional) Elija Añadir nueva etiqueta y, a continuación, agregue una etiqueta de configuración.
15. En Tipo de imagen, selecciona Imagen. RStudio
16. Elija Enviar.

Espere a que la versión de la imagen se asocie al dominio. Cuando se asocie la versión, aparecerá en la lista Imágenes personalizadas y se resaltará brevemente.

Adjunta una versión de imagen existente a tu dominio mediante la AWS CLI

Hay dos métodos para asociar la versión de la imagen al dominio mediante la AWS CLI. En el primer método, creará un nuevo dominio con la versión asociada. Este método es más sencillo, pero debe especificar la información y el rol de ejecución de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) necesarios para crear el dominio.

Si ya se ha incorporado al dominio, puede emplear el segundo método para asociar la versión de la imagen al dominio actual. En este caso, no es necesario especificar la información y el rol de

ejecución de Amazon VPC. Después de adjuntar la versión, elimina todas las aplicaciones de tu dominio y vuelve a RStudio iniciarlas.

Adjunta la SageMaker imagen a un dominio nuevo

Para usar este método, debe especificar una función de ejecución que tenga la AmazonSageMakerFullAccesspolítica adjunta.

Siga los siguientes pasos para crear el dominio y adjuntar la imagen de SageMaker IA personalizada:

- Obtenga su ID de VPC y su subred predeterminados. IDs
- Cree el archivo de configuración para el dominio, que especifica la imagen.
- Creación del dominio con el archivo de configuración.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Obtenga su ID de VPC predeterminado.

```
aws ec2 describe-vpcs \
    --filters Name=isDefault,Values=true \
    --query "Vpcs[0].VpcId" --output text
```

Respuesta:

```
vpc-xxxxxxxx
```

2. Obtenga su subred predeterminada IDs con el ID de VPC del paso anterior.

```
aws ec2 describe-subnets \
    --filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \
    --query "Subnets[*].SubnetId" --output json
```

Respuesta:

```
[
    "subnet-b55171dd",
    "subnet-8a5f99c6",
    "subnet-e88d1392"
]
```

3. Cree un archivo de configuración llamado `create-domain-input.json`. Inserte el ID de VPC, la subred IDs y los `AppImageConfigName` pasos anteriores. `ImageName` Dado que no se especifica `ImageVersionNumber`, se utiliza la versión más reciente de la imagen, que es la única versión en este caso. El rol de ejecución debe cumplir los requisitos de Cómo completar los requisitos previos de.

```
{
  "DomainName": "domain-with-custom-r-image",
  "VpcId": "<vpc-id>",
  "SubnetIds": [
    "<subnet-ids>"
  ],
  "DomainSettings": {
    "RStudioServerProDomainSettings": {
      "DomainExecutionRoleArn": "<execution-role>"
    }
  },
  "DefaultUserSettings": {
    "ExecutionRole": "<execution-role>",
    "RSessionAppSettings": {
      "CustomImages": [
        {
         "AppImageConfigName": "rstudio-custom-config",
         "ImageName": "rstudio-custom-image"
        }
      ]
     }
  },
  "AuthMode": "IAM"
}
```

4. Cree el dominio con la imagen personalizada SageMaker adjunta.

```
aws sagemaker create-domain \
    --cli-input-json file://create-domain-input.json
```

Respuesta:

```
{
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:region:acct-id:domain/domain-id",
    "Url": "https://domain-id.studio.region.sagemaker.aws/..."
```

```
}
```

Adjunta la SageMaker imagen a un dominio existente

En este método se da por sentado que ya se ha incorporado al dominio. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

> **Note**
>
> Debe eliminar todas las aplicaciones del dominio antes de actualizarlo con la nueva versión de la imagen. Para obtener información acerca de cómo eliminar estas aplicaciones, consulteEliminar un dominio de Amazon SageMaker AI.

Sigue los siguientes pasos para añadir la SageMaker imagen a tu dominio actual.

- Consíguelo `DomainID` desde la consola de SageMaker IA.
- Utilice el `DomainID` para obtener el `DefaultUserSettings` para el dominio.
- Agregue el `ImageName` y la `AppImageConfig` como una `CustomImage` a la `DefaultUserSettings`.
- Actualice el dominio para incluir la imagen personalizada.

Para añadir la SageMaker imagen personalizada a tu dominio

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que desee.
5. Seleccione Configuración del dominio.
6. En Configuración general, busque el ID del dominio. El ID tendrá el siguiente formato: `d-xxxxxxxxxxxx`.
7. Utilice el ID de dominio para obtener la descripción del dominio.

```
aws sagemaker describe-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>
```

Respuesta:

```
{
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
    "DefaultUserSettings": {
      "KernelGatewayAppSettings": {
        "CustomImages": [
        ],
        ...
      }
    }
}
```

8. Guardar la sección `DefaultUserSettings` de la respuesta en un archivo denominado `update-domain-input.json`.
9. Inserte el `ImageName` y la `AppImageConfigName` de los pasos anteriores como imagen personalizada. Dado que no se especifica `ImageVersionNumber`, se utiliza la versión más reciente de la imagen, que es la única versión en este caso.

```
{
    "DefaultUserSettings": {
        "RSessionAppSettings": {
           "CustomImages": [
              {
                 "ImageName": "rstudio-custom-image",
                 "AppImageConfigName": "rstudio-custom-config"
              }
           ]
        }
    }
}
```

10. Utilice el ID de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para actualizar el dominio.

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
    --cli-input-json file://update-domain-input.json
```

Respuesta:

```
{
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:region:acct-id:domain/domain-id"
}
```

11. Elimine la aplicación `RStudioServerPro`. Debe reiniciar la aplicación de `RStudioServerPro` dominio compartido para que la interfaz de usuario del RStudio Launcher recoja los cambios más recientes.

```
aws sagemaker delete-app \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro --app-name default
```

12. Cree una nueva aplicación `RStudioServerPro`. Debe crear esta aplicación mediante AWS CLI.

```
aws sagemaker create-app \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro --app-name default
```

Lanza una imagen personalizada en SageMaker RStudio

Puedes usar tu imagen personalizada al lanzar una RStudio aplicación desde la consola. Tras crear la SageMaker imagen personalizada y adjuntarla a tu dominio, la imagen aparecerá en el cuadro de diálogo del selector de imágenes del RStudio lanzador. Para iniciar una nueva RStudio aplicación, sigue los pasos que se indican RSessions Lánzalo desde el RStudio lanzador y selecciona tu imagen personalizada, tal y como se muestra en la siguiente imagen.



Limpiar recursos de imagen

En esta guía, se muestra cómo limpiar los recursos de RStudio imagen que ha creado en las secciones anteriores. Para eliminar una imagen, complete los siguientes pasos utilizando la consola SageMaker AI o la AWS CLI, como se muestra en esta guía.

- Separa la imagen y las versiones de las imágenes de tu dominio de Amazon SageMaker AI.
- Elimine la imagen, la versión de la imagen y la configuración de imágenes de la aplicación.

Cuando complete estos pasos puede eliminar la imagen de contenedor y el repositorio de Amazon ECR. Para obtener más información sobre cómo eliminar la imagen de contenedor y el repositorio, consulte Eliminar un repositorio.

Limpie los recursos de la consola de SageMaker IA

Al desasociar una imagen de un dominio, se desasocian todas las versiones de la imagen. Cuando se desasocia una imagen, todos los usuarios del dominio pierden el acceso a las versiones de imagen.

Para eliminar una imagen

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que desee.
5. Seleccione Entorno.
6. En Imágenes personalizadas asociadas al dominio, elija la imagen y, a continuación, elija Desasociar.
7. (Opcional) Para eliminar la imagen y todas las versiones de SageMaker AI, selecciona Eliminar también las imágenes seleccionadas... . Esto no elimina las imágenes asociadas de Amazon ECR.
8. Elija Desasociar.

Limpie los recursos del AWS CLI

Cómo limpiar los recursos

1. Desasocie la imagen y las versiones de imagen del dominio pasando una lista de imágenes personalizadas vacía al dominio. Abra el archivo `update-domain-input.json` que creó en Adjunta la SageMaker imagen a tu dominio actual.
2. Elimine las imágenes personalizadas de `RSessionAppSettings` y, a continuación, guarde el archivo. No modifique las imágenes personalizadas de `KernelGatewayAppSettings`.

```
{
    "DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
    "DefaultUserSettings": {
      "KernelGatewayAppSettings": {
         "CustomImages": [
         ],
         ...
```

```
      },
      "RSessionAppSettings": {
        "CustomImages": [
        ],
        "DefaultResourceSpec": {
        }
        ...
      }
    }
}
```

3. Utilice el ID de dominio y el archivo de configuración de usuario predeterminado para actualizar el dominio.

```
aws sagemaker update-domain \
    --domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
    --cli-input-json file://update-domain-input.json
```

Respuesta:

```
{
    "DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"
}
```

4. Elimine la configuración de imágenes de la aplicación.

```
aws sagemaker delete-app-image-config \
    --app-image-config-name rstudio-image-config
```

5. Elimine la SageMaker imagen, lo que también eliminará todas las versiones de la imagen. Las imágenes de contenedor de Amazon ECR representadas por las versiones de imagen no se eliminan.

```
aws sagemaker delete-image \
    --image-name rstudio-image
```

Crea un usuario para usarlo RStudio

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Una vez que se ejecute tu dominio Amazon SageMaker AI RStudio habilitado, puedes añadir perfiles de usuario (UserProfiles) al dominio. En los temas siguientes se muestra cómo crear perfiles de usuario que estén autorizados a usar RStudio, así como cómo actualizar un perfil de usuario existente. Para obtener información sobre cómo eliminar una RStudio aplicación o un dominio, sigue los pasos de Eliminar un dominio de Amazon SageMaker AI. UserProfile

> **Note**
>
> El límite del número total de dominios UserProfiles de Amazon SageMaker AI es de 60.

Existen dos tipos de usuarios:

- No autorizado: este usuario no puede acceder a la RStudio aplicación.
- Autorizado: este usuario puede acceder a la RStudio aplicación y utilizar uno de los puestos de RStudio licencia. De forma predeterminada, un usuario nuevo es `Authorized` si el dominio está habilitado para RStudio.

Solo se puede cambiar el estado de autorización de un usuario de `Unauthorized` a`Authorized`. Si un usuario está autorizado, se le puede conceder uno de los siguientes niveles de acceso RStudio.

- RStudio Usuario: se trata de un RStudio usuario estándar al que puede acceder RStudio.
- RStudio Administrador: el administrador de tu dominio de Amazon SageMaker AI tiene la capacidad de crear usuarios, añadir usuarios existentes y actualizar los permisos de los usuarios existentes. Los administradores también pueden acceder al panel RStudio administrativo. Sin embargo, este administrador no puede actualizar los parámetros gestionados por Amazon SageMaker AI.

Métodos para crear un usuario

En los siguientes temas se muestra cómo crear un usuario en tu dominio de Amazon SageMaker AI RStudio habilitado.

Cree una consola de usuario

Para crear un usuario en su dominio Amazon SageMaker AI RStudio habilitado desde la consola, complete los pasos que se indican a continuación. Adición de perfiles de usuario

Crear CLI de usuario

El siguiente comando muestra cómo añadir usuarios a un dominio de Amazon SageMaker AI con autenticación de IAM. Un usuario puede pertenecer al grupo de usuarios `R_STUDIO_USER` o al grupo de `R_STUDIO_ADMIN` usuarios.

```
aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \
    --domain-id <DOMAIN-ID> \
    --user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \
    --user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>}
```

El siguiente comando muestra cómo añadir usuarios a un dominio de Amazon SageMaker AI con autenticación mediante IAM Identity Center. Un usuario puede pertenecer al grupo de usuarios `R_STUDIO_USER` o al grupo de `R_STUDIO_ADMIN` usuarios.

```
aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \
    --domain-id <DOMAIN-ID> \
    --user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \
    --user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>} \
    --single-sign-on-user-identifier UserName \
    --single-sign-on-user-value <USER-NAME>
```

Inicie sesión RStudio como otro usuario

En el siguiente tema se muestra cómo iniciar sesión RStudio en Amazon SageMaker AI como otro usuario.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione el dominio que contiene el perfil de usuario.
5. Seleccione un nombre de usuario de la lista de usuarios. Esto abre una nueva página con detalles sobre el perfil de usuario y las aplicaciones que se están ejecutando.
6. Selecciona Iniciar.
7. En el menú desplegable, selecciona RStudiolanzar una RStudio instancia.

Finalice las sesiones de otro usuario

En el siguiente tema se muestra cómo finalizar las sesiones de otro usuario RStudio en Amazon SageMaker AI.

1. De la lista de aplicaciones en ejecución, identifique aquella que desee eliminar.
2. Haga clic en el botón Eliminar aplicación correspondiente a la aplicación que vaya a eliminar.

Utilice el panel RStudio administrativo

En este tema se muestra cómo acceder al panel RStudio administrativo y usarlo. Con el panel RStudio administrativo, los administradores pueden gestionar los usuarios y RSessions ver información sobre el uso de las instancias RStudio del servidor y Amazon CloudWatch Logs.

Inicie el panel RStudio administrativo

La `R_STUDIO_ADMIN` autorización permite al usuario acceder al panel RStudio administrativo. Un `R_STUDIO_ADMIN` usuario puede acceder al panel RStudio administrativo `workspaces` sustituyéndolo `admin` manualmente por su RStudio URL. A continuación, se muestra cómo modificar la URL para acceder al panel RStudio administrativo.

Por ejemplo, la siguiente RStudio URL:

```
https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/
workspaces
```

Se puede convertir en:

```
https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/admin
```

Pestaña Panel

Esta pestaña ofrece una descripción general del uso de las instancias de RStudio servidor, así como información sobre la cantidad de instancias activas RSessions.

Pestaña Sesiones

Esta pestaña proporciona información sobre el activo RSessions, como el usuario que lo lanzó RSessions, el tiempo que RSessions ha estado ejecutándose y el uso de sus recursos.

Pestaña Usuarios

Esta pestaña proporciona información sobre los usuarios RStudio autorizados del dominio, como la hora en que RSession se lanzó el último y el uso de los recursos.

Pestaña Estadísticas

Esta pestaña proporciona información sobre la utilización de la instancia de RStudio servidor.

Pestaña Registros

Esta pestaña muestra Amazon CloudWatch Logs para la instancia RStudio de servidor. Para obtener más información sobre el registro de eventos con Amazon CloudWatch Logs, consulta ¿Qué es Amazon CloudWatch Logs? .

Apagar RStudio

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los

recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para cerrar y reiniciar su Posit Workbench y la RStudio ServerPro aplicación asociada, primero debe cerrar todas las aplicaciones existentes. RSessions Puede cerrar las aplicaciones RSession Gateway desde dentro. RStudio A continuación, puede cerrar la RStudio ServerPro aplicación mediante el AWS CLI. Después de cerrar la RStudio ServerPro aplicación, debes volver a abrirla RStudio a través de la consola de SageMaker IA.

Se perderá la información del cuaderno que no se haya guardado. Los datos de usuario del volumen de Amazon EFS no se ven afectados.

> **Note**
>
> Si utilizas una imagen personalizada con RStudio, asegúrate de que tu imagen de docker utilice una RStudio versión que sea compatible con la versión de Posit Workbench que utiliza SageMaker AI después de reiniciar la aplicación. RStudio ServerPro

En los siguientes temas se muestra cómo cerrar RSession Gateway y las RStudio ServerPro aplicaciones y reiniciarlas.

Suspenda su RSessions

Complete el siguiente procedimiento para suspender todos sus RSessions.

1. En el RStudio lanzador, identifique lo RSession que desea suspender.
2. Seleccione Suspender la sesión.
3. Repite esto para todos RSessions.

Elimina tu RSessions

Complete el siguiente procedimiento para cerrar todos sus RSessions.

1. Desde el RStudio lanzador, identifica lo RSession que deseas eliminar.
2. Seleccione Salir de la sesión. Se abrirá una nueva ventana Salir de la sesión.
3. En la ventana Salir de la sesión, seleccione Forzar salida para finalizar todos los procesos secundarios de la sesión.
4. Seleccione Salir de la sesión para confirmar la eliminación de la sesión.
5. Repite esto para todos RSessions.

Elimina tu RStudio ServerPro aplicación

Ejecuta los siguientes comandos desde el AWS CLI para eliminar y reiniciar RStudio ServerPro la aplicación.

1. Elimina la RStudio ServerPro aplicación con tu ID de dominio actual.

```
aws sagemaker delete-app \
    --domain-id <domainId> \
    --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro \
    --app-name default
```

2. Vuelva a crear la RStudio ServerPro aplicación.

```
aws sagemaker create-app \
    --domain-id <domainId> \
    --user-profile-name domain-shared \
    --app-type RStudioServerPro \
    --app-name default
```

Facturación y costo

Para realizar un seguimiento de los costes asociados a su RStudio entorno, puede utilizar el Administración de facturación y costos de AWS servicio.Administración de facturación y costos de AWS proporciona herramientas útiles para ayudarlo a recopilar información relacionada con sus costos y su uso, analizar sus factores de costo y las tendencias de uso, y tomar medidas para presupuestar sus gastos. Para obtener más información, consulte la documentación sobre What is AWS Billing and Cost Management? A continuación, se describen los componentes necesarios para ejecutarse RStudio en Amazon SageMaker AI y cómo cada componente influye en la facturación de la RStudio instancia.

- RStudio Licencia: debe adquirir una RStudio licencia. El uso de la RStudio licencia con Amazon SageMaker AI no conlleva ningún coste adicional. Para obtener más información sobre su RStudio licencia, consulteObtenga una RStudio licencia.
- RSession - Se trata de sesiones RStudio de trabajo iniciadas por los usuarios finales. Se le cobrará mientras RSession esté en funcionamiento.
- RStudio Servidor: un servidor multiusuario administra todos los RSessions. Puede elegir el tipo de instancia en el que ejecutar el RStudio servidor y pagar los costes relacionados. La instancia predeterminada, "sistema", es gratuita, pero puede pagar por niveles superiores. Para obtener más información sobre los tipos de instancias disponibles para su RStudio servidor, consulteRStudioServerPro tipo de instancia.

Seguimiento de la facturación en el nivel de usuario

Para realizar un seguimiento de la facturación en el nivel de usuario mediante etiquetas de asignación de costos, consulte Uso de etiquetas de asignación de costos.

Diagnosticar problemas y obtener asistencia

En las siguientes secciones se describe cómo diagnosticar problemas con RStudio Amazon SageMaker AI. Para obtener asistencia RStudio sobre Amazon SageMaker AI, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Amazon SageMaker AI. Si necesitas ayuda para comprar una RStudio licencia o modificar el número de licencias, ponte en contacto con sales@rstudio.com.

Actualizar la versión

Si recibes una advertencia de que hay una discordancia entre las versiones de tu RStudio ServerPro aplicación RSession y la tuya, debes actualizar la versión de la RStudio ServerPro aplicación. Para obtener más información, consulte RStudio Control de versiones.

Ver métricas y registros

Puede supervisar el rendimiento de su flujo de trabajo mientras lo utiliza RStudio en Amazon SageMaker AI. Consulta los registros de datos y la información sobre las métricas en el panel RStudio administrativo o en Amazon CloudWatch.

Consulta tus RStudio registros desde el panel RStudio administrativo

Puede ver las métricas y los registros directamente desde el panel RStudio administrativo.

1. Inicia sesión en tu dominio de Amazon SageMaker AI.
2. Navegue hasta el panel RStudio administrativo siguiendo los pasos que se indicanUtilice el panel RStudio administrativo.
3. Seleccione la pestaña Registros.

Ver tus RStudio registros de Amazon CloudWatch Logs

Amazon CloudWatch supervisa tus AWS recursos y las aplicaciones en las que ejecutas AWS en tiempo real. Puedes usar Amazon CloudWatch para recopilar y realizar un seguimiento de las métricas, que son variables que puedes medir para tus recursos y aplicaciones. Para asegurarte de que tus RStudio aplicaciones tienen permisos para Amazon CloudWatch, debes incluir los permisos descritos enDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI. No necesitas realizar ninguna configuración para recopilar Amazon CloudWatch Logs.

Los siguientes pasos muestran cómo ver Amazon CloudWatch Logs para su RSession.

Estos registros se encuentran en el flujo de `/aws/sagemaker/studio` registros de la AWS CloudWatch consola.

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione `Logs` desde el lado izquierdo. En el menú desplegable, seleccione `Log groups`.
3. En la pantalla `Log groups`, busque `aws/sagemaker/studio`. Seleccione el grupo de registro.
4. En la pantalla `aws/sagemaker/studio Log group`, navegue hasta la pestaña `Log streams`.
5. Para buscar los registros del dominio, busque `Log streams` mediante el siguiente formato:

```
<DomainId>/domain-shared/rstudioserverpro/default
```

RStudio en la guía del usuario de Amazon SageMaker AI

Con el RStudio soporte de Amazon SageMaker AI, puede implementar sus flujos de trabajo de producción y aprovechar las funciones de SageMaker IA. Los siguientes temas muestran cómo iniciar una RStudio sesión y completar los flujos de trabajo clave. Para obtener información RStudio sobre la gestión con SageMaker IA, consulteRStudio sobre la gestión de Amazon SageMaker AI.

Para obtener información sobre los pasos de incorporación para crear un dominio de Amazon SageMaker AI con la RStudio opción habilitada, consulteDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Para obtener información sobre las AWS regiones RStudio en las que se admite la SageMaker IA, consulteRegiones y cuotas admitidas.

Temas

- Colabora en RStudio
- Imagen de Base R
- RSession colocación de aplicaciones
- RSessions Lánzalo desde el RStudio lanzador
- Suspende tu RSessions
- Elimina tu RSessions
- RStudio Connect
- Integración de funciones de Amazon SageMaker AI con RStudio Amazon SageMaker AI

Colabora en RStudio

Para compartir tu RStudio proyecto, puedes conectarte RStudio a tu repositorio de Git. Para obtener información sobre cómo configurarlo, consulte Control de versiones con Git y SVN.

Nota: Actualmente, no se admite el uso compartido de proyectos y la colaboración en tiempo real cuando se utilizan RStudio en Amazon SageMaker AI.

Imagen de Base R

Al lanzar la RStudio instancia, la imagen Base R sirve de base para la instancia. Esta imagen amplía la imagen de r-session-completeDocker.

Esta imagen de Base R incluye lo siguiente:

- R v4.0 o superior
- Paquetes `awscli`, `sagemaker` y `boto3` de Python
- Paquete reticulado para integración de R SDK

RSession colocación de aplicaciones

Los usuarios pueden crear varias RSession aplicaciones en la misma instancia. Cada tipo de instancia admite hasta cuatro RSession aplicaciones colocadas en el mismo lugar. Esto se aplica a cada usuario de forma independiente. Por ejemplo, si dos usuarios crean aplicaciones, la SageMaker IA asigna distintas instancias subyacentes a cada usuario. Cada una de estas instancias admitiría 4 RSession aplicaciones.

Los clientes solo pagan por el tipo de instancia utilizado, independientemente del número de aplicaciones Rsession que se ejecuten en la instancia. Si un usuario crea una RSession con un tipo de instancia asociado diferente, se crea una nueva instancia subyacente.

RSessions Lánzalo desde el RStudio lanzador

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En las siguientes secciones se muestra cómo utilizar el RStudio lanzador para iniciar RSessions. También incluyen información sobre cómo abrir el RStudio Launcher cuando se usa RStudio en Amazon SageMaker AI.

Abre el lanzador RStudio

Abra el RStudio lanzador mediante el siguiente conjunto de procedimientos que se adapten a su entorno.

Abre RStudio Launcher desde la consola Amazon SageMaker AI

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona RStudio.
3. En Introducción, seleccione el dominio y perfil de usuario que desea iniciar.
4. Elija Iniciar RStudio.

Abre RStudio Launcher desde Amazon Studio SageMaker

1. Vaya a Studio siguiendo los pasos que se indican en Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En Aplicaciones, selecciona RStudio.
3. En la página de RStudio inicio, selecciona Iniciar aplicación.

Abre RStudio Launcher desde AWS CLI

El procedimiento para abrir el RStudio lanzador AWS CLI varía según el método utilizado para gestionar los usuarios.

Centro de identidades de IAM

1. Usa el portal de AWS acceso para abrir tu dominio de Amazon SageMaker AI.
2. Modifique la ruta URL a "/rstudio/default" de la siguiente manera.

```
#Studio URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/jupyter/default/lab

#modified URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/rstudio/default
```

IAM

Para abrir el RStudio lanzador desde el AWS CLI modo IAM, complete el siguiente procedimiento.

1. Cree una URL prefirmada con el siguiente comando.

```
aws sagemaker create-presigned-domain-url --region <REGION> \
    --domain-id <DOMAIN-ID> \
    --user-profile-name <USER-PROFILE-NAME>
```

2. Añada RStudioServerPro&redirect= a la URL generada.
3. Vaya a la URL actualizada.

Lanzamiento RSessions

Una vez que hayas lanzado el RStudio lanzador, puedes crear uno nuevo RSession.

1. Seleccione Nueva sesión.
2. Introduzca un Nombre de sesión.
3. Selecciona un tipo de instancia en el que RSession se ejecute. El valor predeterminado es `ml.t3.medium`.
4. Selecciona una imagen que RSession utilices como núcleo.
5. Haga clic en Iniciar sesión.
6. Después de crear la sesión, puede iniciarla seleccionando su nombre.

> **Note**
>
> Si recibes una advertencia de que hay una discordancia entre tu versión RSession y la de tus RStudio ServerPro aplicaciones, debes actualizar la versión de tu RStudio ServerPro aplicación. Para obtener más información, consulte RStudio Control de versiones.

Suspende tu RSessions

El siguiente procedimiento muestra cómo suspender un elemento RSession desde el RStudio Launcher cuando se utiliza RStudio en Amazon SageMaker AI. Para obtener información sobre cómo acceder al RStudio lanzador, consulte. RSessions Lánzalo desde el RStudio lanzador

1. En el RStudio lanzador, identifique lo RSession que desea suspender.
2. Seleccione Suspender la sesión.

Elimina tu RSessions

El siguiente procedimiento muestra cómo eliminar un elemento RSession del RStudio Launcher cuando se utiliza RStudio en Amazon SageMaker AI. Para obtener información sobre cómo acceder al RStudio lanzador, consulte. RSessions Lánzalo desde el RStudio lanzador

1. En el RStudio lanzador, identifique lo RSession que desee eliminar.
2. Seleccione Salir de la sesión. Se abrirá una nueva ventana Salir de la sesión.

3. En la ventana Salir de la sesión, seleccione Forzar salida para finalizar todos los procesos secundarios de la sesión.
4. Seleccione Salir de la sesión para confirmar la eliminación de la sesión.

RStudio Connect

RStudio Connect permite a los científicos de datos publicar información, paneles y aplicaciones RStudio web desde Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Host RStudio Connect y Package Manager para el desarrollo de ML RStudio en Amazon SageMaker AI.

Para obtener más información sobre RStudio Connect, consulte la Guía del usuario de RStudio Connect.

Integración de funciones de Amazon SageMaker AI con RStudio Amazon SageMaker AI

Una de las ventajas de usar RStudio Amazon SageMaker AI es la integración de las funciones de Amazon SageMaker AI. Esto incluye la integración con Amazon SageMaker Studio Classic y Reticulate. A continuación se proporcionan información sobre estas integraciones y ejemplos de su uso.

Usa Amazon SageMaker Studio Classic y RStudio en Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker Studio Classic y RStudio las instancias comparten el mismo sistema de archivos de Amazon EFS. Esto significa que se puede acceder a los archivos que importe y cree con Studio Classic utilizando RStudio y viceversa. Esto le permite trabajar en los mismos archivos con Studio Classic y RStudio sin tener que mover los archivos entre ambos. Para obtener más información sobre este flujo de trabajo, consulte el blog Anunciando Fully Managed RStudio on Amazon SageMaker AI for Data Scientists.

Usa Amazon SageMaker SDK con reticulate

El paquete reticulado se utiliza como una interfaz R para el SDK de Amazon SageMaker Python para realizar llamadas de API a Amazon. SageMaker El paquete reticulado traduce entre objetos R y Python, y Amazon SageMaker AI proporciona un entorno de ciencia de datos sin servidor para entrenar e implementar modelos de Machine Learning (ML) a escala. Para obtener más información sobre el paquete reticulado, consulte Interfaz R con Python.

Para ver un blog que describe cómo usar el paquete reticulado con Amazon SageMaker AI, consulte Uso de R con Amazon SageMaker AI.

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar reticulado para casos de uso específicos.

- Para ver un cuaderno que describe cómo usar la reticulación para realizar transformaciones por lotes y hacer predicciones, consulte Transformación por lotes con R con Amazon SageMaker AI.
- Para ver un cuaderno que describe cómo usar la reticulación para realizar ajustes de hiperparámetros y generar predicciones, consulte Optimización de hiperparámetros mediante R con Amazon AI. SageMaker

Editor de código en Amazon SageMaker Studio

El editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source, le ayuda a escribir, probar, depurar y ejecutar su código de análisis y machine learning. El editor de código se amplía y se integra completamente con Amazon SageMaker Studio. También es compatible con las extensiones del entorno de desarrollo integrado (IDE) disponibles en Open VSX Registry. La siguiente página proporciona información sobre el editor de código y los detalles clave para su uso.

El editor de código tiene preinstalada la extensión AWS Toolkit for VS Code, que permite las conexiones Servicios de AWS a un generador de código de uso general impulsado por el aprendizaje automático que proporciona recomendaciones de código en tiempo real. Amazon CodeWhisperer Para obtener más información acerca de las extensiones, consulte Conexiones y extensiones del editor de código.

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Para iniciar el editor de código, cree un espacio privado del editor de código. El espacio del editor de código utiliza una sola instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para la computación y un solo volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para el almacenamiento. Todo lo que hay en el espacio, como el código, el perfil de Git y las variables de entorno, se almacena en el mismo volumen de Amazon EBS. El volumen tiene 3000 IOPS y un rendimiento de 125. MBps El administrador ha configurado los ajustes de almacenamiento predeterminados de Amazon EBS para su espacio.

El tamaño de almacenamiento predeterminado es de 5 GB, pero el administrador puede aumentar la cantidad de espacio que obtiene. Para obtener más información, consulte Cambio del tamaño de almacenamiento predeterminado.

El directorio de trabajo de los usuarios dentro del volumen de almacenamiento es `/home/sagemaker-user`. Si especifica su propia AWS KMS clave para cifrar el volumen, todo el contenido del directorio de trabajo se cifra con la clave gestionada por el cliente. Si no especificas ninguna AWS KMS clave, los datos que contiene `/home/sagemaker-user` se cifran con una clave AWS gestionada. Independientemente de si se especifica una AWS KMS clave, todos los datos que se encuentran fuera del directorio de trabajo se cifran con una clave AWS gestionada.

Puede aumentar o reducir la escala de la computación cambiando el tipo de instancia de Amazon EC2 que ejecuta la aplicación de editor de código. Antes de cambiar el tipo de instancia asociado, primero debe detener el espacio del editor de código. Para obtener más información, consulte Instancias e imágenes de la aplicación del editor de código.

El administrador puede proporcionarle una configuración del ciclo de vida para personalizar el entorno. Puede especificar la configuración del ciclo de vida al crear el espacio. Para obtener más información, consulte Configuraciones del ciclo de vida del editor de código.

También puede traer su propio sistema de almacenamiento de archivos si tiene un volumen de Amazon EFS.



Temas

- Uso del editor de código
- Guía del administrador del editor de código

Uso del editor de código

Los temas de esta sección proporcionan guías sobre el uso del editor de código, que incluyen cómo iniciar recursos Servicios de AWS, agregar conexiones y cerrarlos, entre otros. Tras crear un espacio de editor de código, puede acceder a la sesión de editor de código directamente a través del navegador.

En el entorno de editor de código, puede hacer lo siguiente:

- Acceda a todos los artefactos que persisten en el directorio principal
- Clona tus GitHub repositorios y confirma los cambios
- Accede al SDK SageMaker Python

Puede volver a Studio para revisar cualquier recurso creado en su entorno de editor de código, como experimentos, canalizaciones o trabajos de entrenamiento.

Temas

- Comprobación de la versión del editor de código
- Instancias e imágenes de la aplicación del editor de código
- Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio
- Inicie una aplicación de edición de código mediante el AWS CLI
- Clonación de un repositorio en el editor de código
- Conexiones y extensiones del editor de código
- Cierre de los recursos del editor de código

Comprobación de la versión del editor de código

Los siguientes pasos muestran cómo comprobar la versión de la aplicación del editor de código.

Comprobación de la versión de la aplicación del editor de código

1. Inicie y ejecute un espacio de editor de código y navegue hasta la interfaz de usuario de la aplicación del editor de código. Para obtener más información, consulte Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio.
2. En la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario del Editor de Código, elija el botón de menú
   ( ).
   A continuación, seleccione Ayuda. A continuación, seleccione Acerca de.

Instancias e imágenes de la aplicación del editor de código

Solo algunas instancias son compatibles con las aplicaciones del editor de código. Puede elegir el tipo de instancia que sea compatible con su caso de uso en el menú desplegable Instancia.

Las instancias de Lanzamiento rápido se inician mucho más rápido que las demás instancias. Para obtener más información sobre los tipos de instancias de inicialización rápida en Studio, consulte Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.

> **Note**
>
> Si utiliza un tipo de instancia de GPU al configurar la aplicación de editor de código, también debe usar una imagen basada en GPU. La interfaz de usuario del espacio del editor de código selecciona automáticamente una imagen compatible al seleccionar el tipo de instancia.

Dentro de un espacio, los datos se almacenan en un volumen de Amazon EBS que persiste independientemente de la duración de una instancia. No perderá los datos cuando cambie de instancias. Si el espacio del editor de código es `Running`, debe detenerlo antes de cambiar los tipos de instancias.

La siguiente tabla muestra las imágenes ARNs de CPU y GPU del editor de código disponibles para cada región.

Region	CPU	GPU
us-east-1	arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-gpu
us-east-2	arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-gpu
us-west-1	arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-gpu
us-west-2	arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-gpu
af-south-1	arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-gpu
ap-east-1	arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-gpu
ap-south-1	arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-gpu
ap-northeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-gpu
ap-southeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-gpu

Region	CPU	GPU
ap-southeast-2	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-gpu
ap-northeast-1	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-gpu
ca-central-1	arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-gpu
eu-central-1	arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-gpu
eu-west-1	arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-gpu
eu-west-2	arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-gpu
eu-west-3	arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-gpu
eu-north-1	arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-gpu
eu-south-1	arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-gpu

Region	CPU	GPU
sa-east-1	arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-gpu
ap-northeast-3	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-gpu
ap-southeast-3	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-gpu
me-south-1	arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-gpu
me-central-1	arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-gpu
il-central-1	arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-gpu
cn-north-1	arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-gpu
cn-northwest-1	arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-gpu
us-gov-west-1	arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-gpu

Region	CPU	GPU
us-gov-east-1	arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-cpu	arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-gpu

Si encuentra límites de instancia, póngase en contacto con su administrador. Para obtener más almacenamiento y procesamiento para un usuario, los administradores pueden solicitar un aumento de AWS las cuotas de un usuario. Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de cuota, consulta los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio

Para configurar y acceder al entorno de desarrollo integrado con el editor de código a través de Studio, debe crear un espacio de editor de código. Para obtener más información sobre espacios en Studio, consulte Espacios de Amazon SageMaker Studio.



En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear y ejecutar un espacio del editor de código.

Creación y ejecución de un espacio de editor de código

1. Lance la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información, consulte Launch Amazon SageMaker Studio.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - En la interfaz de usuario actualizada de Amazon SageMaker Studio, selecciona Editor de código en el menú Aplicaciones.
   - En la interfaz de usuario actualizada de Amazon SageMaker Studio, selecciona los espacios de View Code Editor en la sección Descripción general de la página de inicio de Studio.
3. En la esquina superior derecha de la página de inicio del editor de código, elija Crear espacio del editor de código.
4. Introduzca un nombre para el espacio del editor de código. El nombre debe tener de 1 a 62 caracteres y usar solo letras, números y guiones.
5. Elija Crear espacio.
6. Una vez creado el espacio, dispone de algunas opciones antes de decidir cómo ejecutarlo:
   - Puede editar los ajustes de Almacenamiento (GB), Configuración del ciclo de vida o Asociar sistema de archivos EFS personalizado. Las opciones para estos ajustes están disponibles según las especificaciones del administrador.
   - En el menú desplegable Instancia, puede elegir el tipo de instancia más compatible con su caso de uso. En el menú desplegable Imagen, puede elegir una imagen de SageMaker distribución o una imagen personalizada proporcionada por su administrador.

     > **Note**
     >
     > Al cambiar entre las imágenes distribuidas por SageMaker, se modifica la versión subyacente del Editor de código que se utiliza, lo que puede provocar incompatibilidades debido al almacenamiento en caché del navegador. Debe borrar la memoria caché del navegador al cambiar de una imagen a otra.

     Si utiliza un tipo de instancia de GPU al configurar la aplicación de editor de código, también debe usar una imagen basada en GPU. Dentro de un espacio, los datos se almacenan en un volumen de Amazon EBS que persiste independientemente de la duración de una instancia. No perderá los datos cuando cambie de instancias.

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a los usuarios de Studio crear espacios también deben conceder permisos para enumerar imágenes (`sagemaker: ListImage`) para ver imágenes personalizadas. Para agregar el permiso, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear recursos de SageMaker IA ya incluyen permisos para enumerar imágenes al crear esos recursos.

> **Note**
>
> Para actualizar la configuración del espacio, primero debe detener el espacio. Si tu editor de código usa una NVMe instancia con almacenes de instancias, todos los datos almacenados en el NVMe almacén se eliminan cuando se detiene el espacio.

7. Tras actualizar la configuración, seleccione Ejecutar espacio en la página de detalles del espacio.
8. Cuando el estado del espacio sea `Running`, seleccione Abrir editor de código para ir a la sesión del editor de código.



Inicie una aplicación de edición de código mediante el AWS CLI

Para configurar y acceder al entorno de desarrollo integrado con el editor de código a través de la AWS Command Line Interface (AWS CLI), debe crear un espacio de editor de código. Asegúrese de cumplir los Cómo completar los requisitos previos de antes de realizar los siguientes pasos. Utilice el siguiente procedimiento para crear y ejecutar un espacio del editor de código.

Creación y ejecución de un espacio de editor de código

1. Acceda a un espacio mediante AWS Identity and Access Management (IAM) o AWS IAM Identity Center autenticación. Para obtener más información sobre cómo acceder a los espacios mediante la entrada AWS CLI, consulte Acceder a los espacios mediante la entrada AWS Command Line Interface. Espacios de Amazon SageMaker Studio
2. Cree una aplicación y especifique `CodeEditor` como el `app-type` mediante el siguiente comando.

   Si utiliza un tipo de instancia de GPU al crear la aplicación de editor de código, también debe usar una imagen basada en GPU.

```
aws sagemaker create-app \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
```

```
--app-type CodeEditor \
--app-name default \
--resource-spec "SageMakerImageArn=arn:aws:sagemaker:region:account-
id:image/sagemaker-distribution-cpu"
```

Para obtener más información sobre la imagen del editor de código disponible ARNs, consulteInstancias e imágenes de la aplicación del editor de código.

3. Una vez que la aplicación del editor de código esté en servicio, lance la aplicación mediante una URL prefirmada. Puede usar la API de `describe-app` para comprobar si la aplicación está en servicio. Utilice la API de `create-presigned-domain-url` para crear una URL prefirmada:

```
aws sagemaker create-presigned-domain-url \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--user-profile-name user-profile-name \
--session-expiration-duration-in-seconds 43200 \
--landing-uri app:CodeEditor:
```

4. Abra la URL generada para empezar a trabajar en la aplicación del editor de código.

Clonación de un repositorio en el editor de código

Puede navegar por las carpetas y clonar un repositorio en la ventana del Explorador de la interfaz de usuario de la aplicación del editor de código.

Para clonar un repositorio, realice los siguientes pasos:

Clonación de un repositorio

1. Abra la aplicación de edición de código en el navegador y elija el botón Exploración ( ) en el panel de navegación izquierdo.
2. Seleccione Clonar repositorio en la ventana del Explorador. A continuación, proporcione una URL de repositorio o elija un origen de repositorio en la petición.
3. Elija una carpeta en la que clonar el repositorio. Tenga en cuenta que la carpeta predeterminada del editor de código es `/home/sagemaker-user/`. La clonación de un repositorio puede tardar un poco.

4. Para abrir el repositorio clonado, elija Abrir en una ventana nueva o Abrir.
5. Para volver a la página de inicio de la interfaz de usuario de la aplicación de editor de código, seleccione Cancelar.
6. En el repositorio, una petición le pregunta si confía en los autores de los archivos del nuevo repositorio. Dispone de dos opciones:

   a. Para confiar en la carpeta y activar todas las características, elija Sí, confío en los autores.

   b. Para explorar el contenido del repositorio en modo restringido, seleccione No, no confío en los autores.

      En el modo restringido, no se permite la ejecución de tareas, la depuración está deshabilitada, la configuración del espacio de trabajo no se aplica y las extensiones tienen una funcionalidad limitada.

      Para salir del modo restringido, confiar en los autores de todos los archivos de la carpeta actual o de la carpeta principal y activar todas las características, seleccione Administrar en el banner del Modo restringido.

Conexiones y extensiones del editor de código

El editor de código admite las Servicios de AWS conexiones IDE y las extensiones disponibles en Open VSX Registry.

Conexiones a AWS

Los entornos del editor de código están integrados con el Kit de herramientas de AWS para VS Code para agregar conexiones a Servicios de AWS. Para empezar con las conexiones a Servicios de AWS, debe tener credenciales AWS Identity and Access Management (IAM) válidas. Para obtener más información, consulte Autenticación y acceso al AWS Toolkit for Visual Studio Code.

En su entorno de editor de código, puede agregar conexiones a:

- AWS Explorer: vea, modifique e implemente AWS recursos en Amazon S3 y más. CloudWatch

  El acceso a determinadas funciones de AWS Explorer requiere ciertos AWS permisos. Para obtener más información, consulte Autenticación y acceso al AWS Toolkit for Visual Studio Code.
- Amazon CodeWhisperer: cree aplicaciones más rápido con sugerencias de código basadas en IA.

Para utilizarlo Amazon CodeWhisperer con el editor de código, debe añadir los siguientes permisos a su función de ejecución de SageMaker IA.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CodeWhispererPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["codewhisperer:GenerateRecommendations"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obtener información, consulte Creación de políticas de IAM y Agregar y eliminar permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Extensiones

El editor de código admite las extensiones IDE disponibles en el Open VSX Registry.

Para empezar a utilizar las extensiones en el entorno del editor de código, seleccione el icono de Extensiones

( )

en el panel de navegación izquierdo. Aquí, puede configurar las conexiones a AWS instalando el AWS Toolkit. Para obtener más información, consulte Instalación de la AWS Toolkit for Visual Studio Code.

En la barra de búsqueda, puede buscar directamente extensiones adicionales a través del Open VSX Registry, como AWS Toolkit, Jupyter, Python y más.

Cierre de los recursos del editor de código

Cuando termine de usar un espacio del editor de código, puede usar Studio para detenerlo. De esta forma, dejará de incurrir en costos por el espacio.

Como alternativa, puede eliminar los recursos del editor de código no utilizados utilizando la AWS CLI.

Detención del espacio del editor de código mediante Studio

Para detener el espacio del editor de código en Studio, siga estos pasos:

Detención del espacio del editor de código en Studio

1. Vuelva a la página de inicio del editor de código mediante una de las siguientes acciones:
   a. En la barra de navegación de la esquina superior izquierda, elija Editor de código.
   b. Como alternativa, en el panel de navegación izquierdo, elija Editor de código en el menú Aplicaciones.
2. Busque el nombre del espacio del editor de código que ha creado. Si el estado del espacio es En ejecución, seleccione Detener en la columna Acción. También puede detener el espacio directamente en la página de detalles del espacio seleccionando Detener espacio. Es posible que el espacio tarde un tiempo en detenerse.



Los recursos adicionales, como los puntos de enlace de SageMaker IA, los clústeres de Amazon EMR (Amazon EMR) y los depósitos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) creados desde Studio, no se eliminan automáticamente cuando la instancia de espacio se cierra. Para dejar de incurrir en cargos de los recursos, elimine los recursos adicionales. Para obtener más información sobre cómo eliminas recursos, consulte Eliminación de recursos sin usar.

Elimine los recursos del editor de código mediante el AWS CLI

Puede eliminar la aplicación y el espacio del editor de código con AWS Command Line Interface (AWS CLI).

- DeleteApp
- DeleteSpace

Guía del administrador del editor de código

Puede utilizar el editor de código con una instancia bajo demanda para acelerar el tiempo de inicio y disponer de un almacenamiento configurable. Puede lanzar una aplicación de editor de código a través de Amazon SageMaker Studio o a través del AWS CLI. También puede editar la configuración predeterminada del editor de código en la consola de dominio. Para obtener más información, consulte Edición de la configuración del dominio. En los siguientes temas se describe cómo los administradores pueden configurar el editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source cambiando las opciones de almacenamiento, personalizando los entornos y administrando el acceso de los usuarios, además de proporcionar información sobre los requisitos previos necesarios para utilizar el editor de código.

Temas

- Cómo completar los requisitos previos de
- Concesión de acceso a los usuarios a espacios privados
- Cambio del tamaño de almacenamiento predeterminado
- Configuraciones del ciclo de vida del editor de código
- Imágenes personalizadas

Cómo completar los requisitos previos de

Para utilizar el editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source, debe cumplir los siguientes requisitos previos.

1. Primero debes incorporarte al dominio Amazon SageMaker AI y crear un perfil de usuario. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. Si interactúa con su aplicación de edición de código mediante el AWS CLI, también debe cumplir los siguientes requisitos previos.

a. AWS CLI Actualícela siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.

b. En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.

3. (Opcional) Para obtener más almacenamiento y procesamiento para su aplicación, puede solicitar un aumento de sus AWS cuotas. Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de cuota, consulta los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Concesión de acceso a los usuarios a espacios privados

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

En esta sección se proporciona una política que concede a los usuarios acceso a los espacios privados. También puede usar la política para restringir los espacios privados y las aplicaciones asociadas a ellos al propietario asociado al perfil de usuario.

Para proporcionar permisos a los usuarios, haga lo siguiente:

- Espacios privados
- El perfil de usuario necesario para acceder a los espacios privados

Para proporcionar permisos, asocie la siguiente política a los roles de IAM de sus usuarios.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {

      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:app/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioCreatePresignedDomainUrlForUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:user-profile/domain-id/user-profile-name"
    },
    {
      "Sid": "SMStudioAppPermissionsListAndDescribe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:ListApps",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:DescribeSpace"
      ],
      "Resource": "*"
    },
```

```
    {
      "Sid": "SMStudioAppPermissionsTagOnCreate",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:TaggingAction": "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioRestrictSharedSpacesWithoutOwners",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioRestrictSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:space/domain-id/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
        "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:user-profile/domain-id/user-profile-name"
        },
        "StringEquals": {
          "sagemaker:SpaceSharingType": [
```

```
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SMStudioRestrictCreatePrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:app/domain-id/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
        "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:user-profile/domain-id/user-profile-name"
        },
        "StringEquals": {
          "sagemaker:SpaceSharingType": [
            "Private"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Cambio del tamaño de almacenamiento predeterminado

Puede cambiar la configuración de almacenamiento predeterminada de sus usuarios. También puede cambiar la configuración de almacenamiento predeterminada en función de los requisitos de la organización y las necesidades de los usuarios.

Para cambiar el tamaño de almacenamiento de los usuarios, realice lo siguiente:

1. Actualice la configuración de almacenamiento de Amazon EBS en el dominio.
2. Cree un perfil de usuario y especifique la configuración de almacenamiento que contiene.

Usa el siguiente comando AWS Command Line Interface (AWS CLI) para actualizar el dominio.

```
aws --region $REGION sagemaker update-domain \
--domain-id $DOMAIN_ID \
--default-user-settings '{
    "SpaceStorageSettings": {
        "DefaultEbsStorageSettings":{
            "DefaultEbsVolumeSizeInGb":5,
            "MaximumEbsVolumeSizeInGb":100
        }
    }
}'
```

Utilice el siguiente AWS CLI comando para crear el perfil de usuario y especificar la configuración de almacenamiento predeterminada.

```
aws --region $REGION sagemaker create-user-profile \
--domain-id $DOMAIN_ID \
--user-profile-name $USER_PROFILE_NAME \
--user-settings '{
    "SpaceStorageSettings": {
        "DefaultEbsStorageSettings":{
            "DefaultEbsVolumeSizeInGb":5,
            "MaximumEbsVolumeSizeInGb":100
        }
    }
}'
```

Utilice los siguientes AWS CLI comandos para actualizar la configuración de almacenamiento predeterminada en el perfil de usuario.

```
aws --region $REGION sagemaker update-user-profile \
--domain-id $DOMAIN_ID \
--user-profile-name $USER_PROFILE_NAME \
--user-settings '{
    "SpaceStorageSettings": {
        "DefaultEbsStorageSettings":{
            "DefaultEbsVolumeSizeInGb":25,
            "MaximumEbsVolumeSizeInGb":200
        }
    }
}'
```

Configuraciones del ciclo de vida del editor de código

Puede utilizar las configuraciones del ciclo de vida del editor de código para automatizar la personalización del entorno de Studio. Esta personalización incluye la instalación de paquetes personalizados, la configuración de extensiones, la precarga de conjuntos de datos y la configuración de repositorios de código fuente.

En las siguientes instrucciones, se utiliza AWS Command Line Interface (AWS CLI) para crear, adjuntar, depurar y separar las configuraciones del ciclo de vida del tipo de `CodeEditor` aplicación:

- Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida en Studio
- Depuración de configuraciones de ciclo de vida en Studio
- Desasociación de configuraciones de ciclo de vida en Studio

Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida en Studio

La siguiente sección proporciona AWS CLI comandos para crear una configuración de ciclo de vida, adjuntar una configuración de ciclo de vida al crear un nuevo perfil de usuario y adjuntar una configuración de ciclo de vida al actualizar un perfil de usuario. Para ver los requisitos previos y los pasos generales para crear y asociar configuraciones del ciclo de vida en Studio, consulte Creación de una configuración de ciclo de vida.

Al crear la configuración del ciclo de vida de Studio con el comando de `create-studio-lifecycle-config`, asegúrese de especificar que el `studio-lifecycle-config-app-type` es *`CodeEditor`*. En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una nueva configuración de ciclo de vida de Studio para la aplicación del editor de código.

```
aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
--studio-lifecycle-config-name my-code-editor-lcc \
--studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
--studio-lifecycle-config-app-type CodeEditor
```

Tenga en cuenta el ARN de la configuración del ciclo de vida recién creada que se devuelve. Al asociar una configuración de ciclo de vida, proporcione este ARN en la lista `LifecycleConfigArns` de `CodeEditorAppSettings`.

Puede asociar una configuración de ciclo de vida al crear un perfil de usuario o un dominio. En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un perfil de usuario con la configuración del ciclo de vida

asociada. También puede crear un nuevo dominio con una configuración del ciclo de vida asociada mediante el comando create-domain.

```
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--user-settings '{
"CodeEditorAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

Como alternativa, puede asociar una configuración de ciclo de vida al actualizar un perfil de usuario o un dominio. En el siguiente ejemplo se muestra cómo actualizar un perfil de usuario con la configuración del ciclo de vida asociada. También puede actualizar un nuevo dominio con una configuración de ciclo de vida asociada mediante el comando update-domain.

```
# Update a UserProfile
aws sagemaker update-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name user-profile-name \
--user-settings '{
"CodeEditorAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    [lifecycle-configuration-arn-list]
  }
}'
```

Depuración de configuraciones de ciclo de vida en Studio

Para depurar scripts de configuración del ciclo de vida del editor de código, debe usar Studio. Para obtener instrucciones sobre la depuración de configuraciones de ciclo de vida en Studio, consulteDepuración de configuraciones del ciclo de vida. Para buscar los registros de una aplicación específica, busque en los flujos de registro utilizando el siguiente formato:

```
domain-id/space-name/CodeEditor/default/LifecycleConfigOnStart
```

Desasociación de configuraciones de ciclo de vida en Studio

Para desasociar configuraciones de ciclo de vida del editor de código, puede utilizar la consola o la AWS CLI. Para conocer los pasos para desasociar configuraciones de ciclo de vida de la consola de Studio, consulte Desasociación de configuraciones de ciclo de vida.

Para separar una configuración de ciclo de vida mediante el AWS CLI, elimine la configuración de ciclo de vida deseada de la lista de configuraciones de ciclo de vida adjunta al recurso. A continuación, pase la lista como parte del comando correspondiente:

- update-user-profile
- update-domain

Por ejemplo, el siguiente comando elimina todas las configuraciones de ciclo de vida de la aplicación de editor de código asociadas al dominio.

```
aws sagemaker update-domain --domain-id domain-id \
--default-user-settings '{
"CodeEditorAppSettings": {
  "LifecycleConfigArns":
    []
  }
}'
```

Creación de una configuración de ciclo de vida para clonar repositorios en una aplicación de editor de código

En esta sección se muestra cómo clonar un repositorio y crear una aplicación de editor de código con la configuración de ciclo de vida asociada.

1. En su equipo local, cree un archivo con el nombre `my-script.sh` que contenga lo siguiente:

   ```
   #!/bin/bash
   set -eux
   ```

2. Clone el repositorio que elija en el script de configuración de ciclo de vida.

   ```
   export REPOSITORY_URL="https://github.com/aws-samples/sagemaker-studio-lifecycle-config-examples.git"
   git -C /home/sagemaker-user clone $REPOSITORY_URL
   ```

3. Tras finalizar el script, cree y asocie la configuración de ciclo de vida. Para obtener más información, consulte Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida en Studio.
4. Cree su aplicación de editor de código con la configuración de ciclo de vida asociada.

```
aws sagemaker create-app \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--app-type CodeEditor \
--app-name default \
--resource-spec "SageMakerImageArn=arn:aws:sagemaker:region:image-account-
id:image/sagemaker-distribution-
cpu,LifecycleConfigArn=arn:aws:sagemaker:region:user-account-id:studio-lifecycle-
config/my-code-editor-lcc,InstanceType=ml.t3.large"
```

Para obtener más información sobre la imagen del editor de código disponible ARNs, consulteInstancias e imágenes de la aplicación del editor de código.

Creación de una configuración de ciclo de vida para instalar extensiones del editor de código

En esta sección se muestra cómo crear una configuración de ciclo de vida para instalar extensiones del Open VSX Registry en su entorno de editor de código.

1. En su equipo local, cree un archivo con el nombre `my-script.sh` que contenga lo siguiente:

```
#!/bin/bash
set -eux
```

2. En el script, instale la extensión Open VSX Registry que prefiera:

```
sagemaker-code-editor --install-extension AmazonEMR.emr-tools --extensions-dir /
opt/amazon/sagemaker/sagemaker-code-editor-server-data/extensions
```

Puede recuperar el nombre de la extensión desde la URL de la extensión en el Open VSX Registry. El nombre de la extensión que se utilizará en el comando `sagemaker-code-editor` debe contener todo el texto que sigue a `https://open-vsx.org/extension/` la URL. Sustituya todas las instancias de una barra (`/`) por un punto (`.`). Por ejemplo, `AmazonEMR/emr-tools` debería ser `AmazonEMR.emr-tools`.



3. Tras finalizar el script, cree y asocie la configuración de ciclo de vida. Para obtener más información, consulte Creación y asociación de configuraciones de ciclo de vida en Studio.
4. Cree su aplicación de editor de código con la configuración de ciclo de vida asociada:

```
aws sagemaker create-app \
--domain-id domain-id \
--space-name space-name \
--app-type CodeEditor \
--app-name default \
--resource-spec "SageMakerImageArn=arn:aws:sagemaker:region:image-account-id:image/sagemaker-distribution-cpu,LifecycleConfigArn=arn:aws:sagemaker:region:user-account-id:studio-lifecycle-config/my-code-editor-lcc,InstanceType=ml.t3.large"
```

Para obtener más información sobre la imagen del editor de código disponible ARNs, consulteInstancias e imágenes de la aplicación del editor de código. Para obtener más información sobre las conexiones y las extensiones, consulte Conexiones y extensiones del editor de código.

Imágenes personalizadas

Si necesita una funcionalidad diferente a la que proporciona la SageMaker distribución, puede incorporar su propia imagen con sus extensiones y paquetes personalizados. También puede

utilizarla para personalizar la interfaz de usuario del editor de código para adaptarla a sus propias necesidades de marca o de conformidad.

La siguiente página proporcionará información y plantillas específicas del editor de código para crear tus propias imágenes de IA personalizadas SageMaker . El objetivo es complementar la información y las instrucciones de Amazon SageMaker Studio sobre cómo crear tu propia imagen de SageMaker IA y llevar tu propia imagen a Studio. Para obtener más información sobre las imágenes personalizadas de Amazon SageMaker AI y cómo llevar tu propia imagen a Studio, consultaBring your own image (BYOI).

Temas

- Comprobación de estado y URL de las aplicaciones
- Ejemplos de Dockerfile

Comprobación de estado y URL de las aplicaciones

- `Base URL`: la URL base de la aplicación BYOI debe ser `CodeEditor/default`. Solo puede tener una aplicación y siempre debe denominarse `default`.
- Health Check Endpoint: debe alojar el servidor del editor de código en el puerto 0.0.0.0 8888 para que la SageMaker IA lo detecte.
- Autenticación: debes pasarlo `--without-connection-token` al abrirlo `sagemaker-code-editor` para que SageMaker AI pueda autenticar a tus usuarios.

> **Note**
>
> Si utilizas Amazon SageMaker Distribution como imagen base, estos requisitos ya están incluidos en el `entrypoint-code-editor` guion incluido.

Ejemplos de Dockerfile

Los siguientes ejemplos son `Dockerfile` que cumplen con la información y Especificaciones de imágenes personalizadas anteriores.

> **Note**
>
> Si va a traer su propia imagen a SageMaker Unified Studio, tendrá que seguir las especificaciones de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio. `Dockerfile`Puedes encontrar ejemplos de SageMaker Unified Studio en el ejemplo de Dockerfile de la Guía del usuario de Amazon SageMaker Unified Studio.

Example micromamba Dockerfile

El siguiente es un ejemplo de Dockerfile para crear una imagen desde cero utilizando un entorno base: `micromamba`.

```
FROM mambaorg/micromamba:latest
ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID=1000
ARG NB_GID=100

USER root

RUN micromamba install -y --name base -c conda-forge sagemaker-code-editor

USER $NB_UID

CMD eval "$(micromamba shell hook --shell=bash)"; \
    micromamba activate base; \
    sagemaker-code-editor --host 0.0.0.0 --port 8888 \
        --without-connection-token \
        --base-path "/CodeEditor/default"
```

Example SageMaker AI Distribution Dockerfile

El siguiente es un ejemplo de Dockerfile para crear una imagen basada en Amazon SageMaker AI Distribution:

```
FROM public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu
ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID=1000
ARG NB_GID=100
ENV MAMBA_USER=$NB_USER
```

```
USER root

 # install scrapy in the base environment
RUN micromamba install -y --name base -c conda-forge scrapy

 # download VSCodeVim
RUN \
  wget https://github.com/VSCodeVim/Vim/releases/download/v1.27.2/vim-1.27.2.vsix \
  -P /tmp/exts/ --no-check-certificate

 # Install the extension
RUN \
  extensionloc=/opt/amazon/sagemaker/sagemaker-code-editor-server-data/extensions \
  && sagemaker-code-editor \
    --install-extension "/tmp/exts/vim-1.27.2.vsix" \
    --extensions-dir "${extensionloc}"

USER $MAMBA_USER
ENTRYPOINT ["entrypoint-code-editor"]
```

Amazon SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod le ayuda a aprovisionar clústeres resilientes para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático (ML) y desarrollar state-of-the-art modelos como modelos de lenguajes extensos (LLMs), modelos de difusión y modelos básicos (). FMs Acelera el desarrollo FMs al eliminar el trabajo pesado indiferenciado que implica la creación y el mantenimiento de clústeres de cómputo a gran escala alimentados por miles de aceleradores, como AWS Trainium y las unidades de procesamiento gráfico NVIDIA A100 y H100 (). GPUs Cuando los aceleradores fallan, las funciones de resiliencia de las instancias del SageMaker HyperPod clúster detectan y sustituyen automáticamente el hardware defectuoso sobre la marcha para que pueda centrarse en ejecutar las cargas de trabajo de aprendizaje automático.

Para empezar, compruebe the section called “Requisitos previos”the section called “IAM para HyperPod”, configure y elija una de las siguientes opciones de orquestación compatibles con. SageMaker HyperPod

Soporte para Slurm en SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod proporciona soporte para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático en clústeres resilientes mediante la integración con Slurm, un administrador de cargas

de trabajo de código abierto. La compatibilidad con Slurm SageMaker HyperPod permite una organización fluida de los clústeres mediante la configuración de los clústeres de Slurm, lo que permite configurar nodos principales, de inicio de sesión y de trabajo en los SageMaker HyperPod clústeres. Esta integración también facilita la programación de tareas basada en SLURM para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático en el clúster, así como el acceso directo a los nodos del clúster para programar los trabajos. Gracias a la compatibilidad con HyperPod la configuración del ciclo de vida, puede personalizar el entorno informático de los clústeres para adaptarlo a sus requisitos específicos. Además, al aprovechar las bibliotecas de formación distribuidas de Amazon SageMaker AI, puede optimizar el rendimiento de los clústeres en los recursos AWS informáticos y de red. Para obtener más información, consulte the section called “Orquestación de Slurm”.

Soporte de Amazon EKS en SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod también se integra con Amazon EKS para permitir el entrenamiento a gran escala de modelos básicos en clústeres de cómputo resilientes y de larga duración. Esto permite a los usuarios administradores de HyperPod clústeres aprovisionar los clústeres y conectarlos a un plano de control de EKS, lo que permite una administración dinámica de la capacidad, el acceso directo a las instancias del clúster y las capacidades de resiliencia. Para los científicos de datos, el soporte de Amazon EKS HyperPod permite ejecutar cargas de trabajo en contenedores para entrenar modelos básicos, realizar inferencias en el clúster de EKS y aprovechar la capacidad de reanudación automática de tareas para la formación de Kubeflow. PyTorch La arquitectura implica un mapeo uno a uno entre un clúster EKS (plano de control) y un HyperPod clúster (nodos de trabajo) dentro de una VPC, lo que proporciona una solución perfectamente integrada para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático a gran escala. Para obtener más información, consulte the section called “Orquestación de Amazon EKS”.

UltraServers with HyperPod

HyperPod with UltraServers ofrece la potencia de cómputo de la IA al integrar los superchips de NVIDIA en una infraestructura cohesiva y de alto rendimiento. Cada uno NVL72 UltraServer combina 18 instancias con 72 de NVIDIA Blackwell GPUs interconectadas NVLink, lo que permite realizar inferencias más rápidas y un rendimiento de entrenamiento más rápido en comparación con las instancias de la generación anterior. Esta arquitectura es especialmente valiosa para las organizaciones que trabajan con modelos básicos de un billón de parámetros, ya que la memoria unificada de la GPU permite que todos los modelos permanezcan en un solo NVLink dominio, lo que elimina los cuellos de botella en las redes entre nodos. HyperPod mejora esta ventaja del hardware con una programación inteligente basada en la topología que optimiza la ubicación de las cargas

de trabajo, el reemplazo automático de instancias para minimizar las interrupciones y opciones de implementación flexibles que admiten configuraciones de recursos dedicados y compartidos. Para los equipos que fuerzan los límites del tamaño y el rendimiento de los modelos, esta integración proporciona la base computacional necesaria para entrenar e implementar los modelos de IA más avanzados con una eficiencia sin precedentes.

SageMaker HyperPod optimiza automáticamente la ubicación de las instancias en todo su. UltraServers De forma predeterminada, HyperPod prioriza todas las instancias de una UltraServer antes de usar una diferente. Por ejemplo, si quieres 14 instancias y tienes 2 UltraServers en tu plan, la SageMaker IA usa todas las instancias de la primera. UltraServer Si quieres 20 instancias, la SageMaker IA usa las 18 instancias de la primera UltraServer y luego usa 2 más de la segunda.

Regiones de AWS con el apoyo de SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod está disponible de la siguiente manera Regiones de AWS.

- us-east-1
- us-east-2
- us-west-1
- us-west-2
- eu-central-1
- eu-north-1
- eu-west-1
- eu-west-2
- eu-south-2
- ap-south-1
- ap-southeast-1
- ap-southeast-2
- ap-southeast-3
- ap-southeast-4
- ap-northeast-1
- sa-east-1

Temas

- SageMaker HyperPod Guía de inicio rápido de Amazon
- Requisitos previos para su uso SageMaker HyperPod
- AWS Identity and Access Management para SageMaker HyperPod
- Cifrado gestionado por el cliente para AWS KMS key SageMaker HyperPod
- SageMaker HyperPod recetas
- Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod
- Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS
- Uso de la programación basada en la topología en Amazon SageMaker HyperPod
- Implementación de modelos en Amazon SageMaker HyperPod
- HyperPod en Studio
- SageMaker HyperPod referencias
- Notas de SageMaker HyperPod lanzamiento de Amazon
- Amazon SageMaker HyperPod AMI

SageMaker HyperPod Guía de inicio rápido de Amazon

Esta guía de inicio rápido le guiará a través de la creación de su primer HyperPod clúster con las orquestaciones de Slurm y Amazon EKS (EKS). Para empezar, elija la organización que mejor se adapte a sus necesidades de infraestructura. SageMaker HyperPod

En este tema:

- Cree un clúster orquestado por SLURM SageMaker HyperPod
- Cree un clúster orquestado por EKS SageMaker HyperPod
- Envío de cargas de trabajo

Cree un clúster orquestado por SLURM SageMaker HyperPod

Siga estos pasos para crear su primer SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Slurm.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione HyperPod Clusters en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, Cluster Management.

3. En la página SageMaker HyperPod Clústeres, elija Crear HyperPod clúster.
4. En el menú desplegable Crear HyperPod clúster, selecciona Orchestrated by Slurm.
5. En la página de creación de clústeres, seleccione Configuración rápida. Con esta opción, puede empezar inmediatamente con la configuración predeterminada. SageMaker La IA creará nuevos recursos, como VPC, subredes, grupos de seguridad, un bucket de Amazon S3, una función de IAM y Lustre, FSx durante el proceso de creación del clúster.
6. En Configuración general, especifique un nombre para el nuevo clúster. Después de crear el clúster no puede cambiarle el nombre.
7. En Grupos de instancias, elija Agregar grupo. Cada grupo de instancias se puede configurar de una forma diferente y se puede crear un clúster heterogéneo que conste de varios grupos de instancias con diversos tipos de instancias. Para implementar un clúster, debe agregar al menos un grupo de instancias. Puede añadir un grupo de instancias cada vez. Si desea crear varios grupos de instancias, repita el proceso para cada uno de ellos.

   Siga estos pasos para agregar un grupo de instancias.

   a. En Tipo del grupo de instancias, elija un tipo de instancia para su grupo de instancias. Para esta guía de inicio rápido, seleccione Controlador (principal) para `my-controller-group`, Inicio de sesión para `my-login-group` y Computación (de trabajo) para `worker-group-1`.
   b. En Nombre, especifique un nombre para el grupo de instancias. Para esta guía de inicio rápido, cree tres grupos de instancias llamados `my-controller-group`, `my-login-group` y `worker-group-1`.
   c. En Capacidad de instancia, elija la capacidad bajo demanda o un plan de entrenamiento para reservar recursos de computación.
   d. En Tipo de instancia, elija la instancia del grupo de instancias. Para esta guía de inicio rápido, seleccione `ml.c5.xlarge` para `my-controller-group`, `ml.m5.4xlarge` para `my-login-group` y `ml.trn1.32xlarge` para `worker-group-1`.

      Asegúrese de elegir el tipo de instancia con cuotas suficientes en su cuenta o solicite cuotas adicionales siguiendo las instrucciones de the section called “SageMaker HyperPod cuotas”.
   e. En Cantidad de instancias, especifique un número entero que no supere la cuota de instancias de uso del clúster. Para este inicio rápido, introduzca 1 para los tres grupos.
   f. En Zona de disponibilidad de destino, elija la zona de disponibilidad en la que se aprovisionarán las instancias. La zona de disponibilidad debe corresponder a la ubicación de la capacidad de computación acelerada.

g. En Volumen de almacenamiento adicional por instancia (GB) - opcional, especifique un número entero entre 1 y 16 384 para establecer el tamaño de un volumen adicional de Elastic Block Store (EBS) en gigabytes (GB). El volumen de EBS está asociado a cada instancia del grupo de instancias. La ruta de montaje predeterminada para el volumen de EBS adicional es `/opt/sagemaker`. Una vez que el clúster se haya creado correctamente, puede utilizar SSH en las instancias del clúster (nodos) y verificar si el volumen de EBS está montado correctamente ejecutando el comando `df -h`. La conexión de un volumen de EBS adicional proporciona un almacenamiento estable, fuera de la instancia y persistente de forma independiente, tal y como se describe en la sección Amazon EBS volumes de la Guía del usuario de Amazon Elastic Block Store.

h. Elija Agregar grupo de instancias.

8. En Configuración rápida predeterminada, revise los ajustes predeterminados. En esta sección se enumeran todos los ajustes predeterminados para la creación del clúster, incluidos todos los AWS recursos nuevos que se crearán durante el proceso de creación del clúster.
9. Seleccione Enviar.

Para obtener más información, consulte ???.

Cree un clúster orquestado por EKS SageMaker HyperPod

Siga estos pasos para crear su primer SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione HyperPod Clusters en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, Cluster Management.
3. En la página SageMaker HyperPod Clústeres, elija Crear HyperPod clúster.
4. En el menú desplegable Crear HyperPod clúster, elija Orchestrated by Amazon EKS.
5. En la página de creación de clústeres, seleccione Configuración rápida. Con esta opción, puede empezar inmediatamente con la configuración predeterminada. SageMaker La IA creará nuevos recursos, como VPC, subredes, grupos de seguridad, un bucket de Amazon S3, una función de IAM y Lustre, FSx durante el proceso de creación del clúster.
6. En Configuración general, especifique un nombre para el nuevo clúster. Después de crear el clúster no puede cambiarle el nombre.

7. En Grupos de instancias, elija Agregar grupo. Cada grupo de instancias se puede configurar de una forma diferente y se puede crear un clúster heterogéneo que conste de varios grupos de instancias con diversos tipos de instancias. Para implementar un clúster, debe agregar al menos un grupo de instancias. Puede añadir un grupo de instancias cada vez. Si desea crear varios grupos de instancias, repita el proceso para cada uno de ellos.

   Siga estos pasos para agregar un grupo de instancias.

   a. Para Tipo del grupo de instancias, seleccione Estándar o Grupo de instancias restringido (RIG). En general, se selecciona Estándar pues proporciona un entorno computacional de uso general sin restricciones de seguridad adicionales. Grupo de instancias restringido (RIG) es un entorno especializado para la personalización de modelos fundacionales, como Amazon Nova. Para obtener más información sobre cómo configurar RIG para la personalización de modelos de Amazon Nova, consulte la personalización de Amazon Nova SageMaker HyperPod en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

   b. En Nombre, especifique un nombre para el grupo de instancias.

   c. En Capacidad de instancia, elija la capacidad bajo demanda o un plan de entrenamiento para reservar recursos de computación.

   d. En Tipo de instancia, elija la instancia del grupo de instancias. Asegúrese de elegir el tipo de instancia con cuotas suficientes en su cuenta o solicite cuotas adicionales accediendo a the section called “SageMaker HyperPod cuotas”.

   e. En Cantidad de instancias, especifique un número entero que no supere la cuota de instancias de uso del clúster. Para este inicio rápido, introduzca 1 para los tres grupos.

   f. En Zona de disponibilidad de destino, elija la zona de disponibilidad en la que se aprovisionarán las instancias. La zona de disponibilidad debe corresponder a la ubicación de la capacidad de computación acelerada.

   g. En Volumen de almacenamiento adicional por instancia (GB) - opcional, especifique un número entero entre 1 y 16 384 para establecer el tamaño de un volumen adicional de Elastic Block Store (EBS) en gigabytes (GB). El volumen de EBS está asociado a cada instancia del grupo de instancias. La ruta de montaje predeterminada para el volumen de EBS adicional es `/opt/sagemaker`. Una vez que el clúster se haya creado correctamente, puede utilizar SSH en las instancias del clúster (nodos) y verificar si el volumen de EBS está montado correctamente ejecutando el comando `df -h`. La conexión de un volumen de EBS adicional proporciona un almacenamiento estable, fuera de la instancia y persistente de

forma independiente, tal y como se describe en la sección Amazon EBS volumes de la Guía del usuario de Amazon Elastic Block Store.

h. En Comprobaciones exhaustivas del estado de las instancias, elija la opción deseada. Las comprobaciones exhaustivas de estado supervisan el estado de las instancias durante la creación y después de las actualizaciones de software, y recuperan automáticamente las instancias con error mediante reinicios o sustituciones cuando están habilitadas.

i. Elija Agregar grupo de instancias.

8. En Configuración rápida predeterminada, revise los ajustes predeterminados. En esta sección se enumeran todos los ajustes predeterminados para la creación del clúster, incluidos todos los AWS recursos nuevos que se crearán durante el proceso de creación del clúster.
9. Seleccione Enviar.

Para obtener más información, consulte ???.

Envío de cargas de trabajo

Siga estos tutoriales del taller para enviar ejemplos de cargas de trabajo.

- Amazon SageMaker HyperPod para Slurm
- Amazon SageMaker HyperPod para Amazon EKS

Requisitos previos para su uso SageMaker HyperPod

En las siguientes secciones se explican los requisitos previos antes de empezar. SageMaker HyperPod

Temas

- SageMaker HyperPod cuotas
- Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada
- Configuración de clústeres en varios SageMaker HyperPod AZs
- Configurar AWS Systems Manager y ejecutar como para el control de acceso de los usuarios del clúster
- (Opcional) Configuración SageMaker HyperPod con Amazon FSx for Lustre

SageMaker HyperPod cuotas

Puedes crear SageMaker HyperPod clústeres según las cuotas de uso de clústeres de tu AWS cuenta.

> **Important**
>
> Para obtener más información sobre SageMaker HyperPod los precios, consulta the section called “SageMaker HyperPod precios” Amazon SageMaker Pricing.

Consulta SageMaker HyperPod las cuotas de Amazon utilizando el Consola de administración de AWS

Busca los valores predeterminados y aplicados de una cuota, también denominada límite, para el uso del clúster, que se utiliza para SageMaker HyperPod.

1. Abra la consola de Service Quotas.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Servicios de AWS .
3. En la lista de AWS servicios, busca y selecciona Amazon SageMaker AI.
4. En la lista de cuotas de servicio, puede ver el nombre de la cuota de servicio, el valor aplicado (si está disponible), la cuota AWS predeterminada y si el valor de la cuota es ajustable.
5. En la barra de búsqueda, escriba uso del clúster. Se mostrarán las cuotas de uso del clúster, las cuotas aplicadas y las cuotas predeterminadas.

Lista de cuotas de servicio comunes para crear un HyperPod clúster y sus requisitos previos

Es posible que desee comprobar si ha solicitado aumentar el límite de las cuotas de servicio para las siguientes cuotas para crear un nuevo HyperPod clúster junto con los requisitos previos en la consola de IA. SageMaker Ve a la consola de Service Quota y busca los siguientes términos.

No	Nombre de la cuota	Término de búsqueda	Description (Descripción)
1	Número máximo de instancias	En SageMaker AI, busque «Número máximo de instancias permitido por	El valor de tu cuota a nivel de cuenta debe ser superior al número de instancias que deseas añadir a tu clúster

Nc	Nombre de la cuota	Término de búsqueda	Description (Descripción)
	permitido por SageMaker HyperPod clúster	SageMaker HyperPod clúster»	
2	Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de clúster SageMaker HyperPod	En SageMaker AI, busque «Tamaño máximo del volumen de EBS en GB para una instancia de HyperPod clúster»	El valor de su cuota a nivel de cuenta debe ser superior al volumen de EBS que desea añadir a su clúster
3	Número total de instancias permitidas en los clústeres SageMaker HyperPod	En SageMaker AI, busque «Número total de instancia s permitidas en SageMaker HyperPod los clústeres»	El valor de tu cuota a nivel de cuenta debe ser superior al total de instancias que deseas añadir a todos los clústeres de tu cuenta en conjunto
4	Cuotas de instancias	En SageMaker AI, busque «ml». «<instance_type>pa ra uso en clústeres», por ejemplo: ml.p5.48xlarge para uso en clústeres.	El valor de la cuota a nivel de cuenta para un tipo de instancia concreto (por ejemplo, ml.p5.48xlarge) debe ser superior al número de instancias que se van a añadir a todos los clústeres de la cuenta en conjunto.

No	Nombre de la cuota	Término de búsqueda	Description (Descripción)
5	VPCs por región	En Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), busque «VPCspor región»	El valor de la cuota a nivel de cuenta debe ser suficiente para crear una nueva VPC en la cuenta al configurar el clúster. HyperPod Comprueba si ya has agotado este límite de cuota consultando la consola de VPC. Este aumento de cuota solo es necesario si va a crear una nueva VPC mediante la opción de configuración de clústeres rápida o personali zada de la SageMaker HyperPod consola.
6	Puertas de enlace de Internet por región	En Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), busque «Puertas de enlace de Internet por región»	El valor de la cuota a nivel de cuenta debe ser suficiente para crear una puerta de enlace de Internet adicional en la cuenta al configurar el clúster. SageMaker HyperPod Este aumento de cuota solo es necesario si va a crear una nueva VPC mediante la opción de configuración de clústeres rápida o personalizada de la SageMaker HyperPod consola.
7	Interfaces de red por región	En Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), busque «Interfaces de red por región»	El valor de la cuota a nivel de cuenta debe tener suficientes interfaces de red en la cuenta al configurar el clúster. HyperPod
8	Elástico EC2-VPC IPs	En Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), busque «EC2-VPC Elastic» IPs	El valor de la cuota a nivel de cuenta debe ser suficiente para crear una nueva VPC en la cuenta al configurar el clúster. HyperPod Comprueba si ya has agotado este límite de cuota consultando la consola de VPC. Este aumento de cuota solo es necesario si va a crear una nueva VPC mediante la opción de configuración de clústeres rápida o personali zada de la SageMaker HyperPod consola.

Solicita un aumento de SageMaker HyperPod cuota de Amazon mediante el Consola de administración de AWS

Aumente sus cuotas por cuenta o recurso.

1. Para aumentar la cuota de instancias para el uso del clúster, seleccione la cuota que desea aumentar.
2. Si la cuota es ajustable, puede solicitar un aumento de la cuota por cuenta o recurso en función del valor que aparezca en la columna de Capacidad de ajuste.
3. En Aumentar el valor de la cuota, introduzca el nuevo valor. El nuevo valor debe ser mayor que el valor actual.
4. Seleccione Solicitar.
5. Para ver las solicitudes pendientes o resueltas recientemente en la consola, acceda a la pestaña Historial de solicitudes de la página de detalles del servicio o elija Panel en el panel de navegación. Para las solicitudes pendientes, seleccione el estado de la solicitud para abrir la recepción de solicitud. El estado inicial de una solicitud es Pendiente. Cuando el estado cambie a Cuota solicitada, verás el número de caso con AWS Support. Elija el número de caso para abrir el ticket para su solicitud.

Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de cuota en general, consulte Requesting a Quota Increase en la Guía de usuario de Service Quotas de AWS .

Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada

Para configurar un SageMaker HyperPod clúster con una Amazon VPC personalizada, revise los siguientes requisitos previos.

> **Note**
>
> La configuración de la VPC es obligatoria para la orquestación de Amazon EKS. Para la orquestación de Slurm, la configuración de la VPC es opcional.

- Valide la capacidad de la Elastic Network Interface (ENI) Cuenta de AWS antes de crear un SageMaker HyperPod clúster con una VPC personalizada. Amazon EC2 controla el límite de ENI y varía según. Región de AWS SageMaker HyperPod no puede solicitar automáticamente aumentos de cuota.

Para verificar su cuota de ENI actual:

1. Abra la consola de Service Quotas.
2. En la sección Administrar cuotas, usa la lista desplegable AWS Servicios para buscar VPC.
3. Elija consultar las cuotas de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
4. Busque la cuota de servicio, las interfaces de red por región o el código de cuota `L-DF5E4CA3`.

Si su límite de ENI actual no es suficiente para las necesidades de su SageMaker HyperPod clúster, solicite un aumento de cuota. Garantizar de antemano una capacidad de ENI adecuada ayuda a evitar errores en la implementación del clúster.

- Cuando utilices una VPC personalizada para conectar un SageMaker HyperPod clúster con AWS recursos, proporciona el nombre, el ID, la subred y el grupo de seguridad de la VPC durante la IDs creación del clúster. Región de AWS IDs

> **Note**
>
> Cuando su Amazon VPC y sus subredes admiten IPv6 el `OverrideVPCConfig` atributo `VPCConfig`de a nivel de clúster o de grupo de instancias `ClusterInstanceGroupSpecification`, las comunicaciones de red varían según la plataforma de organización del clúster:
>
> - Los clústeres organizados por SLURM configuran automáticamente los nodos con direcciones IPv6 Y IPv4 duales, lo que permite una comunicación de red inmediata. IPv6 No se requiere ninguna configuración adicional aparte de la configuración. `VPCConfig` IPv6
> - En los clústeres orquestados por EKS, los nodos reciben direcciones de doble pila, pero los pods solo se pueden usar cuando IPv6 el clúster de Amazon EKS está habilitado de forma explícita. IPv6 Debe crear un nuevo clúster de IPv6 Amazon EKS; los clústeres de IPv4 Amazon EKS existentes no se pueden convertir en IPv6. Para obtener información sobre la implementación de un clúster de IPv6 Amazon EKS, consulte Implementación de Amazon EKS IPv6 clústeres.
>
> Recursos adicionales para la IPv6 configuración:
>
> - Para obtener información sobre cómo añadir IPv6 soporte a su VPC, consulte IPv6 Support for VPC.

- Para obtener información sobre la creación de una nueva VPC IPv6 compatible, Amazon VPC consulte la Guía de creación.
- Para configurar SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada, consulte Configuración de Amazon VPC personalizada para. SageMaker HyperPod

- Asegúrese de que todos los recursos estén desplegados en el mismo lugar que Región de AWS el SageMaker HyperPod clúster. Configure las reglas del grupo de seguridad para permitir la comunicación entre recursos dentro de la VPC. Por ejemplo, al crear una VPC en `us-west-2`, aprovisione subredes en una o más zonas de disponibilidad (como `us-west-2a` o `us-west-2b`) y cree un grupo de seguridad que permita el tráfico dentro del grupo.

> **Note**
>
> SageMaker HyperPod admite el despliegue en zonas de disponibilidad múltiple. Para obtener más información, consulte the section called “Configuración de clústeres en varios SageMaker HyperPod AZs”.

- Establezca la conectividad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para los grupos de SageMaker HyperPod instancias implementados por VPC mediante la creación de un punto de enlace de VPC. Sin acceso a Internet, los grupos de instancias no pueden almacenar ni obtener scripts de ciclo de vida, datos de entrenamiento ni artefactos de modelos. Le recomendamos que cree una política de IAM personalizada que restrinja el acceso al bucket de Amazon S3 a la VPC privada. Para obtener más información, consulte Endpoints for Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon VPC de AWS PrivateLink .
- En el caso de HyperPod los clústeres que utilizan instancias habilitadas para Elastic Fabric Adapter (EFA), configure el grupo de seguridad para permitir que todo el tráfico entrante y saliente entre y hacia el propio grupo de seguridad. En concreto, evite utilizar `0.0.0.0/0` para reglas de salida, ya que esto podría provocar errores en las comprobaciones de estado de EFA. Para obtener más información sobre las instrucciones de preparación de los grupos de seguridad de EFA, consulte Paso 1: preparación de un grupo de seguridad habilitado para EFA en la Guía del usuario de Amazon EC2.
- Tenga en cuenta detenidamente el tamaño del bloque de enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) de su subred antes de crear clústeres. HyperPod
  - El tamaño del bloque de CIDR de la subred ya no se puede cambiar una vez creado. Esto es especialmente importante cuando se utilizan instancias aceleradas de gran tamaño, como

las P5. Si el tamaño del bloque es insuficiente, debe volver a crear los clústeres al escalarlos verticalmente.

- Al elegir el tamaño del bloque de CIDR de la subred adecuado, tenga en cuenta estos factores: los tipos de instancia, el número de instancias esperado y el número de direcciones IP que consume cada instancia.
- En el caso de los clústeres orquestados por Slurm, cada instancia P5 puede crear 32 direcciones IP (una por cada tarjeta de red). En el caso de los clústeres orquestados por EKS, cada instancia P5 puede crear 81 direcciones IP (50 de la tarjeta principal y una de cada una de las 31 tarjetas restantes). Para obtener más información detallada, consulte Especificaciones de la red en la Guía para desarrolladores de los tipos de instancia de Amazon EC2.
- Para ver ejemplos de CloudFormation plantillas que especifican el tamaño del bloque CIDR de la subred, consulte la plantilla HyperPod Slurm y la plantilla HyperPod Amazon EKS en el repositorio. awsome-distributed-training

Configuración de clústeres en varios SageMaker HyperPod AZs

Puede configurar SageMaker HyperPod los clústeres en varias zonas de disponibilidad (AZs) para mejorar la fiabilidad y la disponibilidad.

> **Note**
>
> El tráfico del Elastic Fabric Adapter (EFA) no puede cruzar o. AZs VPCs Esto no se aplica al tráfico de IP normal desde el dispositivo de ENA de una interfaz EFA. Para obtener más información, consulte Limitaciones de EFA.

- Comportamiento predeterminado

  HyperPod implementa todas las instancias del clúster en una única zona de disponibilidad. La configuración de la VPC determina la AZ de implementación:

  - Para los clústeres orquestados por Slurm, la configuración de la VPC es opcional. Cuando no se proporciona ninguna configuración de VPC, el HyperPod valor predeterminado es una subred de la VPC de la plataforma.
  - Para los clústeres orquestados por EKS, la configuración de la VPC es obligatoria.

- Para los orquestadores Slurm y EKS, cuando `VpcConfig`se proporciona, HyperPod selecciona una subred de la lista de subredes proporcionada. `VpcConfig` Todos los grupos de instancias heredan la AZ de la subred.

> **Note**
>
> Después de crear un clúster, no podrás modificar la configuración de su `VpcConfig`.

Para obtener más información sobre la configuración de los HyperPod clústeres, consulte VPCs la sección anterior,. Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada

- Configuración de múltiples zonas de disponibilidad

  Puedes configurar tu HyperPod clúster en varios grupos AZs al crear un clúster o al añadir un nuevo grupo de instancias a un clúster existente. Para configurar las implementaciones multi-AZ, puede anular la configuración de la VPC predeterminada del clúster especificando diferentes subredes y grupos de seguridad, si es posible en diferentes zonas de disponibilidad, para los grupos de instancias individuales de su clúster.

  SageMaker HyperPod Los usuarios de la API pueden usar la `OverrideVpcConfig` propiedad incluida en o ClusterInstanceGroupSpecificationcuando trabajen con `CreateCluster`o `UpdateCluster` APIs.

  El campo `OverrideVpcConfig`:

  - No se puede modificar una vez creado el grupo de instancias.
  - Es opcional. Si no se especifica, se utiliza el nivel de clúster `VpcConfig` de forma predeterminada.
  - En el caso de los clústeres orquestados por Slurm, solo se puede especificar cuando se proporciona el nivel de clúster `VpcConfig`. Si no se especifica `VpcConfig` para el nivel de clúster, `OverrideVpcConfig` no se puede usar para ningún grupo de instancias.
  - Contiene dos campos obligatorios:
    - `Subnets`- acepta entre 1 y 16 subredes IDs
    - `SecurityGroupIds`- acepta entre 1 y 5 grupos de seguridad IDs

  Para obtener más información sobre la creación o actualización de un SageMaker HyperPod clúster mediante la interfaz de usuario de la SageMaker HyperPod consola o AWS CLI:

- Orquestación de Slurm: consulte Funcionamiento de clústeres orquestados por Slurm. HyperPod
- Orquestación de EKS: HyperPodConsulte Funcionamiento de clústeres orquestados por EKS.

> **Note**
>
> Al ejecutar cargas de trabajo en varios AZs, tenga en cuenta que la comunicación de red entre AZs ellas introduce una latencia adicional. Tenga en cuenta este efecto al diseñar aplicaciones a las que les afecta la latencia.

Configurar AWS Systems Manager y ejecutar como para el control de acceso de los usuarios del clúster

the section called “SageMaker HyperPod DLAMI”viene con AWS Systems Manager(SSM) listo para usar para ayudarte a administrar el acceso a los grupos de instancias SageMaker HyperPod del clúster. En esta sección, se describe cómo crear usuarios del sistema operativo (SO) en los SageMaker HyperPod clústeres y asociarlos a los usuarios y roles de IAM. Esto resulta útil para autenticar las sesiones de SSM con las credenciales de la cuenta de usuario del sistema operativo.

> **Note**
>
> Al conceder a los usuarios el acceso a los nodos del HyperPod clúster, pueden instalar y utilizar software gestionado por los usuarios en los nodos. Asegúrese de cumplir con el principio de conceder privilegios mínimos a los usuarios.

Habilitar Ejecutar como en su cuenta AWS

Como administrador de AWS cuentas o administrador de la nube, puede administrar el acceso a SageMaker HyperPod los clústeres a nivel de usuario o rol de IAM mediante la función Ejecutar como de SSM. Con esta característica, puede iniciar cada sesión de SSM con el usuario del sistema operativo asociado al usuario o rol de IAM.

Para activar la función Ejecutar como en tu AWS cuenta, sigue los pasos que se indican en Activar la compatibilidad con Ejecutar como para los nodos gestionados de Linux y macOS. Si ya ha creado usuarios de sistema operativo en su clúster, asegúrese de asociarlos a roles o usuarios de IAM etiquetándolos como se indica en la Opción 2 del paso 5 de la sección Activación del soporte Ejecutar como para nodos administrados de Linux y macOS.

(Opcional) Configuración SageMaker HyperPod con Amazon FSx for Lustre

Para empezar a usar SageMaker HyperPod y mapear las rutas de datos entre el clúster y su sistema de archivos de FSx For Lustre, seleccione una de las Regiones de AWS opciones compatibles con. SageMaker HyperPod Tras elegir la Región de AWS que prefiera, también debe determinar qué zona de disponibilidad (AZ) utilizar.

Si utiliza nodos de SageMaker HyperPod cómputo AZs distintos de aquel en el AZs que está configurado el sistema de archivos de FSx For Lustre Región de AWS, es posible que se produzca una sobrecarga de comunicación y de red. Le recomendamos que utilice la misma zona de disponibilidad física que la de la cuenta de SageMaker HyperPod servicio para evitar cualquier tráfico entre zonas de disponibilidad entre los SageMaker HyperPod clústeres y su sistema de archivos de FSx For Lustre. Asegúrese de haberla configurado también con su VPC. Si desea utilizar Amazon FSx como sistema de archivos principal para el almacenamiento, debe configurar SageMaker HyperPod los clústeres con su VPC.

AWS Identity and Access Management para SageMaker HyperPod

AWS Identity and Access Management (IAM) es un AWS servicio que ayuda a un administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos de Amazon EKS. La IAM es un AWS servicio que puede utilizar sin coste adicional.

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Supongamos que hay dos niveles principales de SageMaker HyperPod usuarios: los usuarios administradores de clústeres y los usuarios científicos de datos.

- Usuarios administradores de clústeres: son responsables de crear y administrar SageMaker HyperPod los clústeres. Esto incluye configurar los HyperPod clústeres y administrar el acceso de los usuarios a ellos.
  - Cree y configure SageMaker HyperPod clústeres con Slurm o Amazon EKS.
  - Cree y configure funciones de IAM para los usuarios de científicos de datos y HyperPod los recursos del clúster.
  - Para SageMaker HyperPod la coordinación con Amazon EKS, cree y configure las entradas de acceso de EKS, el control de acceso basado en roles (RBAC) y Pod Identity para cumplir con los casos de uso de la ciencia de datos.
- Usuarios científicos de datos: se centran en el entrenamiento de modelos de ML. Utilizan el orquestador de código abierto o la SageMaker HyperPod CLI para enviar y gestionar los trabajos de formación.
  - Asumen y utilizan el rol de IAM proporcionado por los usuarios administradores de clústeres.
  - Interactúe con el orquestador de código abierto CLIs compatible con SageMaker HyperPod (Slurm o Kubernetes) o con la SageMaker HyperPod CLI para comprobar la capacidad de los clústeres, conectarse al clúster y enviar las cargas de trabajo.

Configure las funciones de IAM para los administradores de clústeres adjuntando los permisos o políticas adecuados para operar los clústeres. SageMaker HyperPod Los administradores de clústeres también deben crear funciones de IAM para proporcionar a SageMaker HyperPod los recursos la responsabilidad de ejecutar y comunicarse con AWS los recursos necesarios, como Amazon S3 CloudWatch, Amazon y AWS Systems Manager (SSM). Por último, el administrador de la AWS cuenta o los administradores del clúster deben conceder a los científicos permisos para acceder a los SageMaker HyperPod clústeres y ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático.

Según el orquestador que elija, los permisos necesarios para el administrador de clústeres y los científicos pueden variar. También puede controlar el alcance de los permisos para las distintas acciones de los roles mediante las claves de condición de cada servicio. Utilice las siguientes referencias de autorización de servicios para añadir un alcance detallado a los servicios relacionados con. SageMaker HyperPod

- Amazon Elastic Compute Cloud

- Amazon Elastic Container Registry (para la organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (para la organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS)
- Amazon FSx
- AWS IAM Identity Center (sucesor de Single Sign-On) AWS
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Simple Storage Service
- Amazon SageMaker AI
- AWS Systems Manager

Temas

- Permisos de IAM para crear clústeres
- Usuarios de IAM para la administración de clústeres
- Usuarios de IAM para científicos
- Función de IAM para SageMaker HyperPod

Permisos de IAM para crear clústeres

La creación de HyperPod clústeres requiere los permisos de IAM descritos en el siguiente ejemplo de política. Si Cuenta de AWS tiene `AdministratorAccess`permisos, estos permisos se conceden de forma predeterminada.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateCluster",
                "sagemaker:DeleteCluster",
                "sagemaker:UpdateCluster"
            ],
```

```
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:AddTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListTags",
                "sagemaker:ListClusters",
                "sagemaker:ListClusterNodes",
                "sagemaker:ListComputeQuotas",
                "sagemaker:ListTrainingPlans",
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:DescribeClusterNode"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:UpdateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:ContinueUpdateRollback",
                "cloudformation:SetStackPolicy",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:Get*",
                "cloudformation:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/sagemaker-*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                "iam:PassedToService": [
                    "sagemaker.amazonaws.com",
                    "eks.amazonaws.com",
                    "lambda.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:PassRole",
            "iam:GetRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": [
                    "sagemaker.amazonaws.com",
                    "eks.amazonaws.com",
                    "lambda.amazonaws.com",
                    "cloudformation.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "AmazonVPCFullAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
            "ec2:AcceptVpcEndpointConnections",
            "ec2:AllocateAddress",
            "ec2:AssignIpv6Addresses",
            "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
            "ec2:AssociateAddress",
            "ec2:AssociateDhcpOptions",
            "ec2:AssociateRouteTable",
            "ec2:AssociateSecurityGroupVpc",
            "ec2:AssociateSubnetCidrBlock",
            "ec2:AssociateVpcCidrBlock",
            "ec2:AttachClassicLinkVpc",
            "ec2:AttachInternetGateway",
            "ec2:AttachNetworkInterface",
```

```
                "ec2:AttachVpnGateway",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateCarrierGateway",
                "ec2:CreateCustomerGateway",
                "ec2:CreateDefaultSubnet",
                "ec2:CreateDefaultVpc",
                "ec2:CreateDhcpOptions",
                "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
                "ec2:CreateFlowLogs",
                "ec2:CreateInternetGateway",
                "ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
                "ec2:CreateNatGateway",
                "ec2:CreateNetworkAcl",
                "ec2:CreateNetworkAclEntry",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:CreateRouteTable",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:CreateSubnet",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVpc",
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification",
                "ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration",
                "ec2:CreateVpcPeeringConnection",
                "ec2:CreateVpnConnection",
                "ec2:CreateVpnConnectionRoute",
                "ec2:CreateVpnGateway",
                "ec2:DeleteCarrierGateway",
                "ec2:DeleteCustomerGateway",
                "ec2:DeleteDhcpOptions",
                "ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway",
                "ec2:DeleteFlowLogs",
                "ec2:DeleteInternetGateway",
                "ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation",
                "ec2:DeleteNatGateway",
                "ec2:DeleteNetworkAcl",
                "ec2:DeleteNetworkAclEntry",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:DeleteRouteTable",
```

```
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSubnet",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DeleteVpc",
                "ec2:DeleteVpcEndpoints",
                "ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications",
                "ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations",
                "ec2:DeleteVpcPeeringConnection",
                "ec2:DeleteVpnConnection",
                "ec2:DeleteVpnConnectionRoute",
                "ec2:DeleteVpnGateway",
                "ec2:DescribeAccountAttributes",
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeCarrierGateways",
                "ec2:DescribeClassicLinkInstances",
                "ec2:DescribeCustomerGateways",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
                "ec2:DescribeFlowLogs",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInternetGateways",
                "ec2:DescribeIpv6Pools",
                "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables",
                "ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeMovingAddresses",
                "ec2:DescribeNatGateways",
                "ec2:DescribeNetworkAcls",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribePrefixLists",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
                "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations",
                "ec2:DescribeStaleSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:DescribeVpcClassicLink",
                "ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport",
```

```
                "ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications",
                "ec2:DescribeVpcEndpointConnections",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
                "ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions",
                "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
                "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeVpnConnections",
                "ec2:DescribeVpnGateways",
                "ec2:DetachClassicLinkVpc",
                "ec2:DetachInternetGateway",
                "ec2:DetachNetworkInterface",
                "ec2:DetachVpnGateway",
                "ec2:DisableVgwRoutePropagation",
                "ec2:DisableVpcClassicLink",
                "ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport",
                "ec2:DisassociateAddress",
                "ec2:DisassociateRouteTable",
                "ec2:DisassociateSecurityGroupVpc",
                "ec2:DisassociateSubnetCidrBlock",
                "ec2:DisassociateVpcCidrBlock",
                "ec2:EnableVgwRoutePropagation",
                "ec2:EnableVpcClassicLink",
                "ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport",
                "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:ModifySecurityGroupRules",
                "ec2:ModifySubnetAttribute",
                "ec2:ModifyVpcAttribute",
                "ec2:ModifyVpcEndpoint",
                "ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification",
                "ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration",
                "ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions",
                "ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions",
                "ec2:ModifyVpcTenancy",
                "ec2:MoveAddressToVpc",
                "ec2:RejectVpcEndpointConnections",
                "ec2:RejectVpcPeeringConnection",
                "ec2:ReleaseAddress",
                "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation",
                "ec2:ReplaceNetworkAclEntry",
                "ec2:ReplaceRoute",
                "ec2:ReplaceRouteTableAssociation",
```

```
                "ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:RestoreAddressToClassic",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:UnassignIpv6Addresses",
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
                "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress",
                "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "CloudWatchPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:*",
                "logs:*",
                "sns:CreateTopic",
                "sns:ListSubscriptions",
                "sns:ListSubscriptionsByTopic",
                "sns:ListTopics",
                "sns:Subscribe",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetRole",
                "oam:ListSinks",
                "rum:*",
                "synthetics:*",
                "xray:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:PutBucketPolicy",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:PutBucketLogging",
                "s3:DeleteBucketPolicy",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
```

```
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*",
                "arn:aws:s3:::*/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "eks:CreateCluster",
                "eks:DeleteCluster",
                "eks:CreateNodegroup",
                "eks:DeleteNodegroup",
                "eks:UpdateNodegroupConfig",
                "eks:UpdateNodegroupVersion",
                "eks:UpdateClusterConfig",
                "eks:UpdateClusterVersion",
                "eks:CreateFargateProfile",
                "eks:DeleteFargateProfile",
                "eks:CreateAddon",
                "eks:DeleteAddon",
                "eks:UpdateAddon",
                "eks:CreateAccessEntry",
                "eks:DeleteAccessEntry",
                "eks:UpdateAccessEntry",
                "eks:AssociateAccessPolicy",
                "eks:AssociateIdentityProviderConfig",
                "eks:DisassociateIdentityProviderConfig",
                "eks:TagResource",
                "eks:UntagResource",
                "eks:AccessKubernetesApi",
                "eks:Describe*",
                "eks:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:GetParameter",
```

```
                "ssm:PutParameter",
                "ssm:DeleteParameter",
                "ssm:DescribeParameters"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "kms:ViaService": [
                        "sagemaker.*.amazonaws.com",
                        "ec2.*.amazonaws.com",
                        "s3.*.amazonaws.com",
                        "eks.*.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:CreateFunction",
                "lambda:DeleteFunction",
                "lambda:GetFunction",
                "lambda:UpdateFunctionCode",
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
                "lambda:AddPermission",
                "lambda:RemovePermission",
                "lambda:PublishLayerVersion",
                "lambda:DeleteLayerVersion",
                "lambda:InvokeFunction",
                "lambda:Get*",
                "lambda:List*",
                "lambda:TagResource"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*",
                "arn:aws:lambda:*:*:layer:*"
```

```
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeleteRole",
                "iam:DeleteRolePolicy"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/*sagemaker*",
                "arn:aws:iam::*:role/*eks*",
                "arn:aws:iam::*:role/*hyperpod*",
                "arn:aws:iam::*:policy/*sagemaker*",
                "arn:aws:iam::*:policy/*hyperpod*",
                "arn:aws:iam::*:role/*LifeCycleScriptStack*",
                "arn:aws:iam::*:role/*LifeCycleScript*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:TagRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:Get*",
                "iam:List*",
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:DetachRolePolicy"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/*",
                "arn:aws:iam::*:policy/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "FullAccessToFSx",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "fsx:AssociateFileGateway",
                "fsx:AssociateFileSystemAliases",
                "fsx:CancelDataRepositoryTask",
                "fsx:CopyBackup",
                "fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume",
                "fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint",
```

```
                "fsx:CreateBackup",
                "fsx:CreateDataRepositoryAssociation",
                "fsx:CreateDataRepositoryTask",
                "fsx:CreateFileCache",
                "fsx:CreateFileSystem",
                "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
                "fsx:CreateSnapshot",
                "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
                "fsx:CreateVolume",
                "fsx:CreateVolumeFromBackup",
                "fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint",
                "fsx:DeleteBackup",
                "fsx:DeleteDataRepositoryAssociation",
                "fsx:DeleteFileCache",
                "fsx:DeleteFileSystem",
                "fsx:DeleteSnapshot",
                "fsx:DeleteStorageVirtualMachine",
                "fsx:DeleteVolume",
                "fsx:DescribeAssociatedFileGateways",
                "fsx:DescribeBackups",
                "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations",
                "fsx:DescribeDataRepositoryTasks",
                "fsx:DescribeFileCaches",
                "fsx:DescribeFileSystemAliases",
                "fsx:DescribeFileSystems",
                "fsx:DescribeS3AccessPointAttachments",
                "fsx:DescribeSharedVpcConfiguration",
                "fsx:DescribeSnapshots",
                "fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "fsx:DisassociateFileGateway",
                "fsx:DisassociateFileSystemAliases",
                "fsx:ListTagsForResource",
                "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations",
                "fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks",
                "fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
                "fsx:TagResource",
                "fsx:UntagResource",
                "fsx:UpdateDataRepositoryAssociation",
                "fsx:UpdateFileCache",
                "fsx:UpdateFileSystem",
                "fsx:UpdateSharedVpcConfiguration",
                "fsx:UpdateSnapshot",
                "fsx:UpdateStorageVirtualMachine",
```

```
                "fsx:UpdateVolume"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Usuarios de IAM para la administración de clústeres

Los administradores de clústeres (administradores) operan y configuran SageMaker HyperPod los clústeres y realizan las tareas en the section called “Administración de los clústeres de Slurm” ellos. El siguiente ejemplo de política incluye el conjunto mínimo de permisos para que los administradores de clústeres ejecuten el SageMaker HyperPod núcleo APIs y administren SageMaker HyperPod los clústeres de su AWS cuenta.

> **Note**
>
> Los usuarios de IAM con funciones de administrador de clústeres pueden usar claves de condición para proporcionar un control de acceso detallado al administrar los recursos del SageMaker HyperPod clúster específicamente para las `UpdateCluster` acciones `CreateCluster` y. Para encontrar las claves de condición compatibles con estas acciones, busca `CreateCluster` o `UpdateCluster` en las Acciones definidas por la SageMaker IA.

Slurm

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateCluster",
                "sagemaker:ListClusters"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "sagemaker:DeleteCluster",
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:DescribeClusterNode",
                "sagemaker:ListClusterNodes",
                "sagemaker:UpdateCluster",
                "sagemaker:UpdateClusterSoftware",
                "sagemaker:BatchDeleteClusterNodes"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:cluster/*"
        }
    ]
}
```

Amazon EKS

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/execution-role-name"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateCluster",
                "sagemaker:DeleteCluster",
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:DescribeClusterNode",
                "sagemaker:ListClusterNodes",
                "sagemaker:ListClusters",
                "sagemaker:UpdateCluster",
                "sagemaker:UpdateClusterSoftware",
                "sagemaker:BatchAddClusterNodes",
                "sagemaker:BatchDeleteClusterNodes",
                "sagemaker:ListComputeQuotas",
                "sagemaker:ListClusterSchedulerConfigs",
                "sagemaker:DeleteClusterSchedulerConfig",
                "sagemaker:DeleteComputeQuota",
                "eks:DescribeCluster",
```

```
                "eks:CreateAccessEntry",
                "eks:DescribeAccessEntry",
                "eks:DeleteAccessEntry",
                "eks:AssociateAccessPolicy",
                "iam:CreateServiceLinkedRole"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para conceder permisos de acceso a la consola de SageMaker IA, utilice el ejemplo de política que se proporciona en Permisos necesarios para utilizar la consola de SageMaker IA de Amazon.

Para conceder permisos de acceso a la consola Amazon EC2 Systems Manager, utilice el ejemplo de política que se proporciona en Uso de AWS Systems Manager la consola en la Guía AWS Systems Manager del usuario.

También podría considerar la posibilidad de adjuntar la `AmazonSageMakerFullAccess`política al rol; sin embargo, tenga en cuenta que la `AmazonSageMakerFullAccess` política otorga permisos a todas las llamadas, funciones y recursos de la SageMaker API.

Para obtener más información sobre los usuarios de IAM en general, consulte Usuarios de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

Usuarios de IAM para científicos

Los científicos inician sesión y ejecutan cargas de trabajo de aprendizaje automático en los nodos del SageMaker HyperPod clúster aprovisionados por los administradores del clúster. A los científicos de tu AWS cuenta, debes conceder el permiso `"ssm:StartSession"` para ejecutar el comando SSM. `start-session` A continuación, se muestra una política de ejemplo para usuarios de IAM.

Slurm

Añada la siguiente política para otorgar permisos de sesión de SSM para conectarse a un destino de SSM para todos los recursos. Esto le permite acceder a los HyperPod clústeres.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession",
                "ssm:TerminateSession"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Amazon EKS

Otorgue los siguientes permisos de rol de IAM para que los científicos de datos ejecuten `hyperpod connect-cluster` comandos `hyperpod list-clusters` y comandos entre los comandos de la HyperPod CLI. Para obtener más información sobre la HyperPod CLI, consultethe section called “Ejecución de trabajos en clústeres”. También incluye permisos de sesión de SSM para conectarse a un destino de SSM para todos los recursos. Esto le permite acceder a HyperPod los clústeres.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DescribeHyerpodClusterPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeCluster"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:cluster/hyperpod-cluster-name"
        },
        {
            "Sid": "UseEksClusterPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "eks:DescribeCluster"
```

```
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:cluster/eks-
cluster-name"
        },
        {
            "Sid": "ListClustersPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListClusters"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession",
                "ssm:TerminateSession"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para conceder a los usuarios o roles de IAM de los científicos de datos acceso a Kubernetes APIs en el clúster, consulte también Otorgar a los usuarios y roles de IAM acceso a Kubernetes en la Guía del usuario de Amazon EKS. APIs

Función de IAM para SageMaker HyperPod

Para que SageMaker HyperPod los clústeres se ejecuten y se comuniquen con AWS los recursos necesarios, es necesario crear un rol de IAM para que el HyperPod clúster lo asuma.

Comience por asociar el rol administrado the section called "AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy". Con esta política AWS gestionada, los grupos de instancias de SageMaker HyperPod clúster asumen la función de comunicarse con Amazon CloudWatch, Amazon S3 y AWS Systems Manager Agent (SSM Agent). Esta política administrada es el requisito mínimo para que SageMaker HyperPod los recursos se ejecuten correctamente, por lo que debes proporcionar una función de IAM junto con esta política a todos los grupos de instancias.

> **Tip**
>
> En función de sus preferencias a la hora de diseñar el nivel de permisos para varios grupos de instancias, también puede configurar varios roles de IAM y asociarlos a distintos grupos de instancias. Cuando configuras el acceso de los usuarios del clúster a nodos específicos del SageMaker HyperPod clúster, los nodos asumen la función con los permisos selectivos que adjuntas manualmente.
> Al configurar el acceso de los científicos a nodos específicos del clúster a través de AWS Systems Manager (consulte también the section called “Configurar AWS Systems Manager y ejecutar como para el control de acceso de los usuarios del clúster”), los nodos del clúster asumen el rol con los permisos selectivos que asocie manualmente.

Cuando haya terminado de crear los roles de IAM, anote sus nombres y ARNs. Usas las funciones al crear un SageMaker HyperPod clúster y concedes los permisos correctos necesarios para que cada grupo de instancias se comunique con AWS los recursos necesarios.

Slurm

Para HyperPod organizarlo con Slurm, debes adjuntar la siguiente política administrada a la SageMaker HyperPod función de IAM.

- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

(Opcional) Permisos adicionales para su uso SageMaker HyperPod con Amazon Virtual Private Cloud

Si desea utilizar su propia Amazon Virtual Private Cloud (VPC) en lugar de la VPC de IA SageMaker predeterminada, debe añadir los siguientes permisos adicionales a la función de IAM para. SageMaker HyperPod

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DetachNetworkInterface"
        ],
        "Resource": "*"
    }
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:CreateTags",
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
        ]
    }
```

En la siguiente lista se desglosan los permisos necesarios para habilitar las funcionalidades del SageMaker HyperPod clúster al configurar el clúster con su propia Amazon VPC.

- Se requieren los siguientes `ec2` permisos para habilitar la configuración de un SageMaker HyperPod clúster con la VPC.

  ```
  {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "ec2:CreateNetworkInterface",
          "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
          "ec2:DeleteNetworkInterface",
          "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
          "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
          "ec2:DescribeVpcs",
          "ec2:DescribeDhcpOptions",
          "ec2:DescribeSubnets",
          "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource": "*"
  }
  ```

- Se requiere el siguiente `ec2` permiso para habilitar la SageMaker HyperPod función de reanudación automática.

  ```
  {
  ```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DetachNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

- El siguiente `ec2` permiso permite SageMaker HyperPod crear etiquetas en las interfaces de red de su cuenta.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ]
}
```

Amazon EKS

Para HyperPod orquestar con Amazon EKS, debe adjuntar las siguientes políticas administradas a la función de SageMaker HyperPod IAM.

- AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

Además de las políticas administradas, asocie la siguiente política de permisos al rol.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
      ]
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Tenga en cuenta que el permiso `"eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"` es opcional. Es obligatorio si tiene previsto usar EKS Pod Identity.

SageMaker HyperPod función vinculada al servicio

Para el soporte de Amazon EKS SageMaker HyperPod, HyperPod crea una función vinculada al servicio the section called “AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy” para supervisar y respaldar la resiliencia de su clúster de EKS, por ejemplo, la sustitución de nodos y el reinicio de tareas.

Políticas de IAM adicionales para el clúster de Amazon EKS con un grupo de instancias restringido

Las cargas de trabajo que se ejecutan en grupos de instancias restringidos dependen del rol de ejecución para cargar datos desde Amazon S3. Debe añadir los permisos adicionales de Amazon S3 al rol de ejecución para que los trabajos de personalización que se ejecutan en grupos de instancias restringidos puedan obtener los datos de entrada de forma correcta.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Cifrado gestionado por el cliente para AWS KMS key SageMaker HyperPod

De forma predeterminada, el volumen raíz de Amazon EBS adjunto a su SageMaker HyperPod clúster se cifra mediante un archivo AWS KMS key propiedad de. AWS Ahora tiene la opción de cifrar tanto el volumen raíz de Amazon EBS como el volumen secundario con sus propias claves de KMS administradas por el cliente. En el siguiente tema se describe cómo funcionan las claves administradas por el cliente (CMKs) con los volúmenes de los HyperPod clústeres.

> **Note**
>
> Las siguientes exclusiones se aplican al usar claves administradas por el cliente para SageMaker HyperPod los clústeres:
>
> - El cifrado de claves administradas por el cliente solo es compatible en los clústeres que utilizan el modo de aprovisionamiento de nodos continuo. Los grupos de instancias restringidos no admiten las claves administradas por el cliente.
> - HyperPod Actualmente, los clústeres no admiten la transmisión del contexto de AWS KMS cifrado en las solicitudes de cifrado de claves gestionadas por el cliente. Por lo tanto, debe asegurarse de que su política de claves de KMS no se limite a las condiciones del contexto de cifrado, pues esto impide que el clúster utilice la clave.
> - Por el momento, no se admite la transición de claves de KMS, de manera que no puede cambiar la clave de KMS especificada en su configuración. Para usar una clave diferente, debe crear un grupo de instancias nuevo con la clave deseada y eliminar el grupo de instancias anterior.
> - Actualmente, no se admite la especificación de claves administradas por el cliente para los HyperPod clústeres a través de la consola.

Permisos

Para poder utilizar la clave gestionada por el cliente con HyperPod ella, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Asegúrese de que la función de ejecución de AWS IAM que está utilizando para la SageMaker IA tenga los siguientes permisos para AWS KMS añadirse. El `kms:CreateGrant` permiso te permite HyperPod realizar las siguientes acciones con los permisos de tu clave de KMS:
  - Ampliar el número de instancias (UpdateCluster operaciones)

- Añadir nodos de clúster (BatchAddClusterNodes operaciones)
- Aplicación de parches al software (UpdateClusterSoftware operaciones)

Para obtener más información sobre la actualización de los permisos del rol de IAM, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

- Agregue los siguientes permisos a su política de claves de KMS. Para obtener más información, consulte Cambio de una política de claves en la Guía para desarrolladores de AWS KMS .

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "hyperpod-key-policy",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable IAM User Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
```

```
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/<iam-role>"
            },
            "Action": "kms:CreateGrant",
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "sagemaker.us-east-1.amazonaws.com"
                },
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/<iam-role>"
            },
            "Action": "kms:DescribeKey",
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "sagemaker.us-east-1.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Uso de la clave de KMS

Puede especificar las claves gestionadas por el cliente al crear o actualizar un clúster mediante las operaciones CreateClustery la UpdateClusterAPI. La estructura `InstanceStorageConfigs` admite hasta dos configuraciones de `EbsVolumeConfig`, en las que puede configurar el volumen raíz de Amazon EBS y, opcionalmente, un volumen secundario. Puede utilizar la misma clave de KMS o una clave de KMS distinta para cada volumen, en función de sus necesidades.

Puede elegir especificar una clave administrada por el cliente para ninguno, ambos o uno de los dos volúmenes. Sin embargo, no puede especificar dos volúmenes raíz ni dos volúmenes secundarios.

Al configurar el volumen raíz, se aplican los siguientes requisitos:

- `RootVolume` se debe establecer en `True`. El valor predeterminado es `False`, que configura el volumen secundario en su lugar.
- El campo `VolumeKmsKeyId` es obligatorio y debe especificar la clave administrada por el cliente. Esto se debe a que el volumen raíz siempre debe cifrarse con una AWS clave propia o gestionada por el cliente (si no especificas la tuya propia, se utilizará una AWS clave propia).
- No puede especificar el `VolumeSizeInGB` campo para los volúmenes raíz, ya que HyperPod determina el tamaño del volumen raíz por usted.

Al configurar el volumen secundario, se aplican los siguientes requisitos:

- `RootVolume` debe fijarse en `False` (el valor predeterminado de este campo es `False`).
- El campo `VolumeKmsKeyId` es opcional. Puede utilizar la misma clave administrada por el cliente que ha especificado para el volumen raíz o una clave diferente.
- El campo `VolumeSizeInGB` es obligatorio, ya que debe especificar el tamaño que desee para el volumen secundario.

Important

Cuando utilice claves administradas por el cliente, le recomendamos que utilice diferentes claves de KMS para cada grupo de instancias de su clúster. Si usa la misma clave administrada por el cliente en varios grupos de instancias, es posible que se prolonguen los permisos de forma involuntaria, incluso si intenta revocar una concesión. Por ejemplo, si revocas una AWS KMS concesión para los volúmenes de un grupo de instancias, es posible que ese grupo de instancias siga permitiendo las operaciones de escalado y aplicación de parches debido a que las concesiones existentes en otros grupos de instancias utilizan la misma clave. Para evitar este problema, debe asegurarse de asignar claves de KMS únicas a cada grupo de instancias en su clúster. Si necesita restringir los permisos en los grupos de instancias, puede probar alguna de las opciones siguientes:

- Desactive la clave de KMS.
- Aplique políticas de denegación a la política de claves de KMS.
- Revoque todas las concesiones de los grupos de instancias para la clave (en lugar de revocar una concesión).
- Elimine el grupo de instancias.

- Elimine el clúster.

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo especificar las claves administradas por el cliente para los volúmenes raíz y secundarios mediante la CreateCluster tecla y. UpdateCluster APIs En estos ejemplos solo se muestran los campos obligatorios para la integración de las claves administradas por el cliente. Para configurar una clave administrada por el cliente para solo uno de los volúmenes, especifique solo un `EbsVolumeConfig`.

Para obtener más información sobre la configuración de las solicitudes de creación y actualización de clústeres, consulte Crear un SageMaker HyperPod clúster y Actualización de la configuración del SageMaker HyperPod clúster.

CreateCluster

En el siguiente ejemplo, se muestra una AWS CLI solicitud de creación de clúster con cifrado de claves gestionado por el cliente.

```
aws sagemaker create-cluster \
  --cluster-name <your-hyperpod-cluster> \
  --instance-groups '[{
    "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/<your-SageMaker-Execution-
Role>",
    "InstanceCount": 2,
    "InstanceGroupName": "<your-ig-name>",
    "InstanceStorageConfigs": [
            {
                "EbsVolumeConfig": {
                    "RootVolume": True,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/root-
volume-key-id"
                }
            },
            {
                "EbsVolumeConfig": {
                    "VolumeSizeInGB": 100,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/secondary-volume-key-id"
                }
            }
    ],
    "InstanceType": "<desired-instance-type>"
```

```
  }]' \
  --vpc-config '{
    "SecurityGroupIds": ["<sg-id>"],
    "Subnets": ["<subnet-id>"]
  }'
```

UpdateCluster

El siguiente ejemplo muestra una AWS CLI solicitud de actualización del clúster con cifrado de clave administrado por el cliente.

```
aws sagemaker update-cluster \
  --cluster-name <your-hyperpod-cluster> \
  --instance-groups '[{
    "InstanceGroupName": "<your-ig-name>",
    "InstanceStorageConfigs": [
            {
                "EbsVolumeConfig": {
                    "RootVolume": true,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/root-
volume-key-id"
                }
            },
            {
                "EbsVolumeConfig": {
                    "VolumeSizeInGB": 100,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/secondary-volume-key-id"
                }
            }
    ]
  }]'
```

SageMaker HyperPod recetas

Las SageMaker HyperPod recetas de Amazon son paquetes de entrenamiento preconfigurados que se proporcionan AWS para ayudarte a empezar a entrenar y ajustar rápidamente los modelos básicos disponibles públicamente (FMs) de varias familias de modelos, como Llama, Mistral, Mixtral o. DeepSeek Las recetas automatizan el ciclo de end-to-end entrenamiento, lo que incluye la carga de conjuntos de datos, la aplicación de técnicas de entrenamiento distribuidas y la gestión de los puntos de control para una recuperación más rápida en caso de averías.

SageMaker HyperPod Las recetas son especialmente beneficiosas para los usuarios que quizás no tengan una gran experiencia en aprendizaje automático, ya que eliminan gran parte de la complejidad que implica el entrenamiento de modelos grandes.

Puede crear recetas dentro SageMaker HyperPod o como tareas SageMaker de formación.

Las siguientes tablas se mantienen en el SageMaker HyperPod GitHub repositorio y proporcionan la mayor cantidad de up-to-date información sobre los modelos compatibles para el entrenamiento previo y el ajuste, sus respectivas recetas y scripts de lanzamiento, los tipos de instancias compatibles y mucho más.

- Para ver la lista más actual de los modelos, fórmulas y scripts de lanzamiento compatibles con el entrenamiento previo, consulte la pre-training table.
- Para ver la lista más actual de los modelos, fórmulas y scripts de lanzamiento compatibles con el refinamiento, consulte la fine-tuning table.

Para SageMaker HyperPod los usuarios, la automatización de los flujos de trabajo de end-to-end entrenamiento proviene de la integración del adaptador de entrenamiento con las recetas. SageMaker HyperPod El adaptador de formación se basa en el NeMo marco de NVIDIA y en el paquete de formación distribuida Neuronx. Si está familiarizado con el uso NeMo, el proceso de uso del adaptador de entrenamiento es el mismo. El adaptador de entrenamiento ejecuta la fórmula en su clúster.



También puede entrenar su propio modelo mediante la definición de su propia fórmula personalizada.

Para comenzar con un tutorial, consulte Tutoriales.

Temas

- Tutoriales
- Configuración predeterminada
- Configuraciones específicas del clúster
- Consideraciones

- Configuración avanzada
- Apéndice

Tutoriales

Los siguientes tutoriales de inicio rápido le ayudan a comenzar a utilizar las fórmulas de entrenamiento:

- SageMaker HyperPod con Slurm Orchestration
  - Entrenamiento previo
    - HyperPod Tutorial de preentrenamiento de Slurm Cluster (GPU)
    - Tutorial de entrenamiento previo del clúster Trainium de Slurm
  - Ajuste
    - HyperPod Tutorial de Lora (GPU) sobre el clúster Slurm
    - HyperPod Tutorial de DPO de Slurm Cluster (GPU)
- SageMaker HyperPod con K8s Orchestration
  - Entrenamiento previo
    - Tutorial de entrenamiento previo con clústeres de Kubernetes (GPU)
    - Tutorial previo a los trabajos de SageMaker formación de Trainium
- SageMaker trabajos de formación
  - Entrenamiento previo
    - SageMaker tutoriales previos a la formación para trabajos de formación (GPU)
    - Tutorial previo a los trabajos de SageMaker formación de Trainium

HyperPod Tutorial de preentrenamiento de Slurm Cluster (GPU)

El siguiente tutorial configura el entorno de Slurm y comienza un trabajo de entrenamiento en un modelo de 8000 millones de parámetros de Llama.

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno para ejecutar la fórmula, asegúrese de haber hecho lo siguiente:

- Configura un clúster Slurm de HyperPod GPU.

    - Tu clúster de HyperPod Slurm debe tener activados Nvidia Enroot y Pyxis (están activados de forma predeterminada).
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
    - JSON
    - JSONGZ (JSON comprimido)
    - ARROW
- (Opcional) Debes obtener un HuggingFace token si utilizas las pesas del modelo HuggingFace para realizar un entrenamiento previo o realizar ajustes. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

HyperPod Configuración del entorno GPU Slurm

Para iniciar un trabajo de formación en un clúster de HyperPod GPU Slurm, haga lo siguiente:

1. SSH en el nodo principal del clúster de Slurm.
2. Después de iniciar sesión, configure el entorno virtual. Asegúrese de utilizar Python 3.9 o posterior.

```
#set up a virtual environment
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

3. Clona los repositorios de SageMaker HyperPod recetas y SageMaker HyperPod adaptadores en una ubicación de almacenamiento compartida.

```
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-training-adapter-for-nemo.git
git clone --recursive https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

4. Cree un archivo squash con Enroot. Para buscar la versión más reciente del contenedor de SMP, consulte Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos. Para comprender mejor cómo usar el archivo Enroot, consulte la imagen de AWS Nemo-Launcher optimizada para compilar.

```
REGION="<region>"
IMAGE="658645717510.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com/smdistributed-
modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121"
aws ecr get-login-password --region ${REGION} | docker login --username AWS --
password-stdin 658645717510.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com
enroot import -o $PWD/smdistributed-modelparallel.sqsh dockerd://${IMAGE}
mv $PWD/smdistributed-modelparallel.sqsh "/fsx/<any-path-in-the-shared-filesystem>"
```

5. Para usar el archivo squash de Enroot para empezar a entrenar, utilice el siguiente ejemplo para modificar el archivo `recipes_collection/config.yaml`.

```
container: /fsx/path/to/your/smdistributed-modelparallel.sqsh
```

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

Tras instalar las dependencias, lance un trabajo de entrenamiento desde el directorio `sagemaker-hyperpod-recipes/launcher_scripts`. Las dependencias se obtienen clonando el repositorio de recetas: SageMaker HyperPod

En primer lugar, elija su fórmula de entrenamiento en Github; el nombre del modelo se especifica en la fórmula. En el siguiente ejemplo, utilizamos el script `launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain.sh` para lanzar una fórmula de entrenamiento previo de Llama 8b con una longitud de secuencia de 8192: `llama/hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain`.

- `IMAGE`: es el contenedor de la sección de configuración del entorno.
- (Opcional) Puedes proporcionar el HuggingFace token si necesitas pesos previamente entrenados HuggingFace configurando el siguiente par clave-valor:

```
recipes.model.hf_access_token=<your_hf_token>
```

```
#!/bin/bash
IMAGE="${YOUR_IMAGE}"
SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-${PWD}}"

TRAIN_DIR="${YOUR_TRAIN_DIR}" # Location of training dataset
VAL_DIR="${YOUR_VAL_DIR}" # Location of validation dataset
```

```
# experiment ouput directory
EXP_DIR="${YOUR_EXP_DIR}"

HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
  recipes=training/llama/hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain \
  base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
  recipes.run.name="hf_llama3_8b" \
  recipes.exp_manager.exp_dir="$EXP_DIR" \
  recipes.model.data.train_dir="$TRAIN_DIR" \
  recipes.model.data.val_dir="$VAL_DIR" \
  container="${IMAGE}" \
  +cluster.container_mounts.0="/fsx:/fsx"
```

Después de configurar todos los parámetros necesarios en el script del lanzador, puede ejecutar el script con el siguiente comando.

```
bash launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain.sh
```

Para obtener más información acerca de la configuración del clúster de Slurm, consulte ¿Estás realizando un trabajo de formación en HyperPod Slurm.

Tutorial de entrenamiento previo del clúster Trainium de Slurm

En el siguiente tutorial se muestra cómo configurar el entorno de Trainium en un clúster de Slurm y lanzar un trabajo de entrenamiento en un modelo de 8000 millones de parámetros de Llama.

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Configure un clúster de SageMaker HyperPod Trainium Slurm.
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW

- (Opcional) Debes obtener un HuggingFace token si utilizas las pesas del modelo para el entrenamiento previo o HuggingFace para realizar ajustes. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

Configuración del entorno de Trainium en el clúster de Slurm

Para iniciar un trabajo de entrenamiento en un clúster de Slurm, haga lo siguiente:

- SSH en el nodo principal del clúster de Slurm.
- Después de iniciar sesión, configure el entorno de Neuron. Para obtener más información sobre la configuración de Neuron, consulte los pasos de configuración de Neuron. Recomendamos que confíe en las AMI de aprendizaje profundo preinstaladas con los controladores de Neuron, como Ubuntu 20 con DLAMI Pytorch.
- Clona el repositorio de SageMaker HyperPod recetas en una ubicación de almacenamiento compartida del clúster. La ubicación de almacenamiento compartido puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.

```
git clone --recursive https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

- Siga el siguiente tutorial: Capacitación previa sobre HuggingFace Llama3-8B
- Prepare la configuración de un modelo. Las configuraciones de modelos están disponibles en el repositorio de Neuron. Para ver la configuración del modelo utilizada en este tutorial, consulte llama3 8b model config.

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento en Trainium

Para iniciar un trabajo de entrenamiento en Trainium, especifique una configuración de clúster y una fórmula de Neuron. Por ejemplo, para lanzar un trabajo de entrenamiento previo de llama3 8b en Trainium, defina el script de lanzamiento, `launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain.sh`, de la siguiente manera:

- `MODEL_CONFIG`: es el modelo de configuración de la sección de configuración del entorno.
- (Opcional) Puedes proporcionar el HuggingFace token si necesitas pesas previamente entrenadas HuggingFace configurando el siguiente par clave-valor:

```
recipes.model.hf_access_token=<your_hf_token>
```

```
#!/bin/bash

#Users should set up their cluster type in /recipes_collection/config.yaml

SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-"$(pwd)"}

COMPILE=0
TRAIN_DIR="${TRAIN_DIR}" # Location of training dataset
MODEL_CONFIG="${MODEL_CONFIG}" # Location of config.json for the model

HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
    base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
    instance_type="trn1.32xlarge" \
    recipes.run.compile="$COMPILE" \
    recipes.run.name="hf-llama3-8b" \
    recipes.trainer.num_nodes=4 \
    recipes=training/llama/hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain \
    recipes.data.train_dir="$TRAIN_DIR" \
    recipes.model.model_config="$MODEL_CONFIG"
```

Para iniciar el trabajo de entrenamiento, ejecute el siguiente comando:

```
bash launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain.sh
```

Para obtener más información acerca de la configuración del clúster de Slurm, consulte ¿Estás realizando un trabajo de formación en HyperPod Slurm.

HyperPod Tutorial de DPO de Slurm Cluster (GPU)

En el siguiente tutorial se configura el entorno de Slurm y comienza un trabajo de optimización de preferencias directas (DPO, por sus siglas en inglés) en un modelo de 8000 millones de parámetros de Llama.

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Configure el clúster Slurm de GPU HyperPod

  - Tu clúster de HyperPod Slurm debe tener activados Nvidia Enroot y Pyxis (están activados de forma predeterminada).
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Un conjunto de datos de preferencias binarias tokenizado en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- (Opcional) Si necesitas las pesas previamente entrenadas HuggingFace o si estás entrenando un modelo Llama 3.2, debes obtener la HuggingFace ficha antes de empezar a entrenar. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

Configura el entorno HyperPod GPU Slurm

Para iniciar un trabajo de entrenamiento en un clúster de Slurm, haga lo siguiente:

- SSH en el nodo principal del clúster de Slurm.
- Después de iniciar sesión, configure el entorno virtual. Asegúrese de utilizar Python 3.9 o posterior.

```
#set up a virtual environment
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

- Clona las SageMaker HyperPod recetas y los repositorios de SageMaker HyperPod adaptadores en una ubicación de almacenamiento compartida. La ubicación de almacenamiento compartido puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.

```
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-training-adapter-for-nemo.git
git clone --recursive https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

- Cree un archivo squash con Enroot. Para buscar la versión más reciente del contenedor de SMP, consulte Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos. Para

obtener más información sobre el uso del archivo Enroot, consulte la imagen de AWS Nemo-Launcher optimizada para compilar.

```
REGION="<region>"
IMAGE="658645717510.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com/smdistributed-
modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121"
aws ecr get-login-password --region ${REGION} | docker login --username AWS --
password-stdin 658645717510.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com
enroot import -o $PWD/smdistributed-modelparallel.sqsh dockerd://${IMAGE}
mv $PWD/smdistributed-modelparallel.sqsh "/fsx/<any-path-in-the-shared-filesystem>"
```

- Para usar el archivo squash de Enroot para empezar a entrenar, utilice el siguiente ejemplo para modificar el archivo `recipes_collection/config.yaml`.

```
container: /fsx/path/to/your/smdistributed-modelparallel.sqsh
```

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

Para lanzar un trabajo de DPO para el modelo de 8000 millones de parámetros de Llama con una longitud de secuencia de 8192 en un único nodo de computación de Slurm, defina el script de lanzamiento `launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq8k_gpu_dpo.sh` de la siguiente manera:

- `IMAGE`: es el contenedor de la sección de configuración del entorno.
- `HF_MODEL_NAME_OR_PATH`: defina el nombre o la ruta de las ponderaciones entrenadas previamente en el parámetro hf_model_name_or_path de la fórmula.
- (Opcional) Puedes proporcionar el HuggingFace token si necesitas pesas previamente entrenadas configurando el siguiente par clave-valor: HuggingFace

```
recipes.model.hf_access_token=${HF_ACCESS_TOKEN}
```

> **Note**
>
> El modelo de referencia utilizado para la DPO en esta configuración se deriva automáticamente del modelo base que se está entrenando (no se define explícitamente ningún modelo de referencia independiente). Los hiperparámetros específicos de la DPO se han configurado previamente con los siguientes valores predeterminados:

- `beta`: 0,1 (controla la intensidad de la regularización de la divergencia KL)
- `label_smoothing`: 0,0 (no se suaviza ninguna etiqueta de preferencias)

```
recipes.dpo.beta=${BETA}
recipes.dpo.label_smoothing=${LABEL_SMOOTHING}
```

```
#!/bin/bash
IMAGE="${YOUR_IMAGE}"
SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-${PWD}}"

TRAIN_DIR="${YOUR_TRAIN_DIR}" # Location of training dataset
VAL_DIR="${YOUR_VAL_DIR}" # Location of validation dataset
# experiment output directory
EXP_DIR="${YOUR_EXP_DIR}"
HF_ACCESS_TOKEN="${YOUR_HF_TOKEN}"
HF_MODEL_NAME_OR_PATH="${HF_MODEL_NAME_OR_PATH}"
BETA="${BETA}"
LABEL_SMOOTHING="${LABEL_SMOOTHING}"

# Add hf_model_name_or_path and turn off synthetic_data
HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 ${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py \
recipes=fine-tuning/llama/hf_llama3_8b_seq8k_gpu_dpo \
base_results_dir=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results \
recipes.run.name="hf_llama3_dpo" \
recipes.exp_manager.exp_dir="$EXP_DIR" \
recipes.model.data.train_dir="$TRAIN_DIR" \
recipes.model.data.val_dir="$VAL_DIR" \
recipes.model.hf_model_name_or_path="$HF_MODEL_NAME_OR_PATH" \
container="${IMAGE}" \
+cluster.container_mounts.0="/fsx:/fsx" \
recipes.model.hf_access_token="${HF_ACCESS_TOKEN}" \
recipes.dpo.enabled=true \
recipes.dpo.beta="${BETA}" \
recipes.dpo.label_smoothing="${LABEL_SMOOTHING}$" \
```

Tras configurar todos los parámetros necesarios en el script anterior, puede iniciar el trabajo de entrenamiento ejecutándolo.

```
bash launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq8k_gpu_dpo.sh
```

Para obtener más información acerca de la configuración del clúster de Slurm, consulte ¿Estás realizando un trabajo de formación en HyperPod Slurm.

HyperPod Tutorial de Lora (GPU) sobre el clúster Slurm

En el siguiente tutorial se muestra cómo configurar el entorno de Slurm y cómo se inicia un trabajo de refinamiento eficiente en parámetros (PEFT, por sus siglas en inglés) en un modelo de 8000 millones de parámetros de Llama.

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Configure HyperPod el clúster Slurm de GPU
  - Tu clúster de HyperPod Slurm debe tener activados Nvidia Enroot y Pyxis (están activados de forma predeterminada).
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- (Opcional) Si necesitas las pesas previamente entrenadas HuggingFace o si estás entrenando un modelo Llama 3.2, debes obtener la HuggingFace ficha antes de empezar a entrenar. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

Configura el entorno HyperPod GPU Slurm

Para iniciar un trabajo de entrenamiento en un clúster de Slurm, haga lo siguiente:

- SSH en el nodo principal del clúster de Slurm.
- Después de iniciar sesión, configure el entorno virtual. Asegúrese de utilizar Python 3.9 o posterior.

```
#set up a virtual environment
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

- Clona las SageMaker HyperPod recetas y los repositorios de SageMaker HyperPod adaptadores en una ubicación de almacenamiento compartida. La ubicación de almacenamiento compartido puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.

```
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-training-adapter-for-nemo.git
git clone --recursive https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

- Cree un archivo squash con Enroot. Para buscar la versión más reciente del contenedor de SMP, consulte Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos. Para obtener más información sobre el uso del archivo Enroot, consulte la imagen de AWS Nemo-Launcher optimizada para compilar.

```
REGION="<region>"
IMAGE="658645717510.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com/smdistributed-
modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121"
aws ecr get-login-password --region ${REGION} | docker login --username AWS --
password-stdin 658645717510.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com
enroot import -o $PWD/smdistributed-modelparallel.sqsh dockerd://${IMAGE}
mv $PWD/smdistributed-modelparallel.sqsh "/fsx/<any-path-in-the-shared-filesystem>"
```

- Para usar el archivo squash de Enroot para empezar a entrenar, utilice el siguiente ejemplo para modificar el archivo `recipes_collection/config.yaml`.

```
container: /fsx/path/to/your/smdistributed-modelparallel.sqsh
```

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

Para lanzar un trabajo de PEFT para el modelo de 8000 millones de parámetros de Llama con una longitud de secuencia de 8192 en un único nodo de computación de Slurm, defina el script de lanzamiento `launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq8k_gpu_lora.sh` de la siguiente manera:

- `IMAGE`: es el contenedor de la sección de configuración del entorno.
- `HF_MODEL_NAME_OR_PATH`: defina el nombre o la ruta de las ponderaciones entrenadas previamente en el parámetro hf_model_name_or_path de la fórmula.

- (Opcional) Puedes proporcionar el HuggingFace token si necesitas pesas previamente entrenadas configurando el siguiente par clave-valor: HuggingFace

```
recipes.model.hf_access_token=${HF_ACCESS_TOKEN}
```

```
#!/bin/bash
IMAGE="${YOUR_IMAGE}"
SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-${PWD}}"

TRAIN_DIR="${YOUR_TRAIN_DIR}" # Location of training dataset
VAL_DIR="${YOUR_VAL_DIR}" # Location of validation dataset

# experiment output directory
EXP_DIR="${YOUR_EXP_DIR}"
HF_ACCESS_TOKEN="${YOUR_HF_TOKEN}"
HF_MODEL_NAME_OR_PATH="${YOUR_HF_MODEL_NAME_OR_PATH}"

# Add hf_model_name_or_path and turn off synthetic_data
HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 ${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py \
    recipes=fine-tuning/llama/hf_llama3_8b_seq8k_gpu_lora \
    base_results_dir=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results \
    recipes.run.name="hf_llama3_lora" \
    recipes.exp_manager.exp_dir="$EXP_DIR" \
    recipes.model.data.train_dir="$TRAIN_DIR" \
    recipes.model.data.val_dir="$VAL_DIR" \
    recipes.model.hf_model_name_or_path="$HF_MODEL_NAME_OR_PATH" \
    container="${IMAGE}" \
    +cluster.container_mounts.0="/fsx:/fsx" \
    recipes.model.hf_access_token="${HF_ACCESS_TOKEN}"
```

Tras configurar todos los parámetros necesarios en el script anterior, puede iniciar el trabajo de entrenamiento ejecutándolo.

```
bash launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq8k_gpu_lora.sh
```

Para obtener más información acerca de la configuración del clúster de Slurm, consulte ¿Estás realizando un trabajo de formación en HyperPod Slurm.

Tutorial de entrenamiento previo con clústeres de Kubernetes (GPU)

Hay dos formas de iniciar un trabajo de entrenamiento de GPU en un clúster de Kubernetes:

- Herramienta de línea de comandos (recomendada) HyperPod
- El NeMo lanzador de estilos

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Un clúster HyperPod de Kubernetes con GPU está configurado correctamente.
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- (Opcional) Debes obtener un HuggingFace token si utilizas las pesas del modelo para el entrenamiento previo o HuggingFace para realizar ajustes. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

Configuración del entorno de GPU Kubernetes

Para configurar un entorno de GPU Kubernetes, haga lo siguiente:

- Configure el entorno virtual. Asegúrese de utilizar Python 3.9 o posterior.

```
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

- Instale las dependencias siguiendo uno de estos métodos:
  - (Recomendado): método de herramienta de línea de HyperPod comandos:

```
# install HyperPod command line tools
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli
cd sagemaker-hyperpod-cli
pip3 install .
```

  - SageMaker HyperPod método de recetas:

```
# install SageMaker HyperPod Recipes.
git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

- Configure kubectl y eksctl.
- Instale Helm.
- Conéctese con su clúster de Kubernetes.

```
aws eks update-kubeconfig --region "CLUSTER_REGION" --name "CLUSTER_NAME"
hyperpod connect-cluster --cluster-name "CLUSTER_NAME" [--region "CLUSTER_REGION"]
 [--namespace <namespace>]
```

Inicie el trabajo de formación con la SageMaker HyperPod CLI

Recomendamos utilizar la herramienta de interfaz SageMaker HyperPod de línea de comandos (CLI) para enviar el trabajo de formación con las configuraciones. En el siguiente ejemplo, se envía un trabajo de entrenamiento para el modelo `hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain`.

- `your_training_container`: es un contenedor de aprendizaje profundo. Para buscar la versión más reciente del contenedor de SMP, consulte Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos.
- (Opcional) Puedes proporcionar el HuggingFace token si necesitas pesas previamente entrenadas HuggingFace configurando el siguiente par clave-valor:

```
"recipes.model.hf_access_token": "<your_hf_token>"
```

```
hyperpod start-job --recipe training/llama/hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain \
--persistent-volume-claims fsx-claim:data \
--override-parameters \
'{
"recipes.run.name": "hf-llama3-8b",
"recipes.exp_manager.exp_dir": "/data/<your_exp_dir>",
"container": "658645717510.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smdistributed-
modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121",
"recipes.model.data.train_dir": "<your_train_data_dir>",
"recipes.model.data.val_dir": "<your_val_data_dir>",
```

```
"cluster": "k8s",
"cluster_type": "k8s"
}'
```

Después de enviar un trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
NAME                              READY   STATUS             RESTARTS        AGE
hf-llama3-<your-alias>-worker-0   0/1     running         0               36s
```

Si el `STATUS` es `PENDING` o `ContainerCreating`, ejecute el siguiente comando para obtener más información.

```
kubectl describe pod name_of_pod
```

Cuando el `STATUS` del trabajo cambie a `Running`, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs name_of_pod
```

El `STATUS` cambia a `Completed` si ejecuta `kubectl get pods`.

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento con el lanzador de fórmulas

Como alternativa, puedes usar las SageMaker HyperPod recetas para enviar tu trabajo de entrenamiento. Usar fórmulas implica actualizar `k8s.yaml`, `config.yaml` y ejecutar el script de lanzamiento.

- En `k8s.yaml`, actualice `persistent_volume_claims`. Coloca la FSx reclamación de Amazon en el `/data` directorio de cada módulo de computación

  ```
  persistent_volume_claims:
    - claimName: fsx-claim
      mountPath: data
  ```

- En `config.yaml`, actualice `repo_url_or_path` en `git`.

  ```
  git:
    repo_url_or_path: <training_adapter_repo>
  ```

```
  branch: null
  commit: null
  entry_script: null
  token: null
```

- Actualice `launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain.sh`.
  - `your_contrainer`: es un contenedor de aprendizaje profundo. Para buscar la versión más reciente del contenedor de SMP, consulte Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos.
  - (Opcional) Puede proporcionar el HuggingFace token si necesita pesos previamente entrenados HuggingFace configurando el siguiente par clave-valor:

```
recipes.model.hf_access_token=<your_hf_token>
```

```
#!/bin/bash
#Users should setup their cluster type in /recipes_collection/config.yaml
REGION="<region>"
IMAGE="658645717510.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com/smdistributed-
modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121"
SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-"$(pwd)"}
EXP_DIR="<your_exp_dir>" # Location to save experiment info including logging,
 checkpoints, ect
TRAIN_DIR="<your_training_data_dir>" # Location of training dataset
VAL_DIR="<your_val_data_dir>" # Location of talidation dataset

HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
    recipes=training/llama/hf_llama3_8b_seq8k_gpu_p5x16_pretrain \
    base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
    recipes.run.name="hf-llama3" \
    recipes.exp_manager.exp_dir="$EXP_DIR" \
    cluster=k8s \
    cluster_type=k8s \
    container="${IMAGE}" \
    recipes.model.data.train_dir=$TRAIN_DIR \
    recipes.model.data.val_dir=$VAL_DIR
```

- Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

```
bash launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq16k_gpu_p5x16_pretrain.sh
```

Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
```

```
NAME READY   STATUS             RESTARTS        AGE
hf-llama3-<your-alias>-worker-0   0/1     running         0               36s
```

Si el `STATUS` es `PENDING` o `ContainerCreating`, ejecute el siguiente comando para obtener más información.

```
kubectl describe pod <name-of-pod>
```

Cuando el `STATUS` del trabajo cambie a `Running`, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs name_of_pod
```

El `STATUS` pasará a `Completed` cuando ejecute `kubectl get pods`.

Para obtener más información acerca de la configuración del clúster k8s, consulte ¿Estás realizando un trabajo de entrenamiento en k8s HyperPod.

Tutorial de entrenamiento previo del clúster Trainium de Kubernetes

Puede utilizar uno de los métodos siguientes para lanzar un trabajo de entrenamiento en un clúster Trainium de Kubernetes.

- Herramienta de línea de comandos (recomendada) HyperPod
- El NeMo lanzador de estilos

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Configura un clúster de HyperPod Trainium Kubernetes
- Una ubicación de almacenamiento compartido que puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.

- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- (Opcional) Debes obtener un HuggingFace token si vas a utilizar las pesas del modelo para el entrenamiento previo o HuggingFace para realizar ajustes. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

Configuración del entorno de Trainium Kubernetes

Para configurar un entorno de Trainium Kubernetes, haga lo siguiente:

1. Complete los pasos del siguiente tutorial: Entrenamiento previo de HuggingFace Llama3-8B a partir de Descargar el conjunto de datos.
2. Prepare la configuración de un modelo. Están disponibles en el repositorio de Neuron. Para este tutorial, puede utilizar la configuración del modelo llama3 8b.
3. Configure el entorno virtual. Asegúrese de utilizar Python 3.9 o posterior.

```
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

4. Instale las dependencias.
   - (Recomendado) Utilice la siguiente herramienta de línea de comandos HyperPod

```
# install HyperPod command line tools
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli
cd sagemaker-hyperpod-cli
pip3 install .
```

   - Si usa SageMaker HyperPod recetas, especifique lo siguiente

```
# install SageMaker HyperPod Recipes.
git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

5. Configure kubectl y eksctl.

6. Instale Helm.
7. Conéctese con su clúster de Kubernetes.

```
aws eks update-kubeconfig --region "${CLUSTER_REGION}" --name "${CLUSTER_NAME}"
hyperpod connect-cluster --cluster-name "${CLUSTER_NAME}" [--region
 "${CLUSTER_REGION}"] [--namespace <namespace>]
```

8. Contenedor: el Neuron container.

Inicie el trabajo de formación con la SageMaker HyperPod CLI

Recomendamos utilizar la herramienta de interfaz SageMaker HyperPod de línea de comandos (CLI) para enviar el trabajo de formación con las configuraciones. En el siguiente ejemplo, se envía un trabajo de entrenamiento para el modelo `hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain` de Trainium.

- `your_neuron_container`: es el Neuron container.
- `your_model_config`: es el modelo de configuración de la sección de configuración del entorno.
- (Opcional) Puedes proporcionar el HuggingFace token si necesitas pesas previamente entrenadas HuggingFace configurando el siguiente par clave-valor:

```
"recipes.model.hf_access_token": "<your_hf_token>"
```

```
hyperpod start-job --recipe training/llama/hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain \
--persistent-volume-claims fsx-claim:data \
--override-parameters \
'{
 "cluster": "k8s",
 "cluster_type": "k8s",
 "container": "<your_neuron_contrainer>",
 "recipes.run.name": "hf-llama3",
 "recipes.run.compile": 0,
 "recipes.model.model_config": "<your_model_config>",
 "instance_type": "trn1.32xlarge",
 "recipes.data.train_dir": "<your_train_data_dir>"
}'
```

Después de enviar un trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
NAME                              READY   STATUS             RESTARTS        AGE
hf-llama3-<your-alias>-worker-0   0/1     running         0               36s
```

Si el STATUS es PENDING o `ContainerCreating`, ejecute el siguiente comando para obtener más información.

```
kubectl describe pod name_of_pod
```

Cuando el STATUS del trabajo cambie a `Running`, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs name_of_pod
```

El STATUS pasará a `Completed` cuando ejecute `kubectl get pods`.

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento con el lanzador de fórmulas

También puedes usar SageMaker HyperPod recetas para enviar tu trabajo de entrenamiento. Para enviar el trabajo de entrenamiento con una fórmula, actualice `k8s.yaml` y `config.yaml`. Ejecute el script de bash para que el modelo lo lance.

- Enk8s.yaml, actualiza persistent_volume_claims para montar la reclamación de FSx Amazon en el directorio /data de los nodos de cómputo

  ```
  persistent_volume_claims:
    - claimName: fsx-claim
      mountPath: data
  ```

- scripts/llama/runActualice launcher_ _hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain.sh
  - `your_neuron_contrainer`: es el contenedor de la sección de configuración del entorno.
  - `your_model_config`: es el modelo de configuración de la sección de configuración del entorno.

  (Opcional) Puede proporcionar el HuggingFace token si necesita pesos previamente entrenados HuggingFace configurando el siguiente par clave-valor:

```
recipes.model.hf_access_token=<your_hf_token>
```

```
 #!/bin/bash
#Users should set up their cluster type in /recipes_collection/config.yaml
IMAGE="<your_neuron_contrainer>"
MODEL_CONFIG="<your_model_config>"
SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-"$(pwd)"}
TRAIN_DIR="<your_training_data_dir>" # Location of training dataset
VAL_DIR="<your_val_data_dir>" # Location of talidation dataset

HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
  recipes=training/llama/hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain \
  base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
  recipes.run.name="hf-llama3-8b" \
  instance_type=trn1.32xlarge \
  recipes.model.model_config="$MODEL_CONFIG" \
  cluster=k8s \
  cluster_type=k8s \
  container="${IMAGE}" \
  recipes.data.train_dir=$TRAIN_DIR \
  recipes.data.val_dir=$VAL_DIR
```

- Lance el trabajo.

```
bash launcher_scripts/llama/run_hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain.sh
```

Después de enviar un trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
NAME                              READY   STATUS             RESTARTS        AGE
hf-llama3-<your-alias>-worker-0   0/1     running         0               36s
```

Si el STATUS es PENDING o `ContainerCreating`, ejecute el siguiente comando para obtener más información.

```
kubectl describe pod name_of_pod
```

Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs name_of_pod
```

El STATUS pasará a `Completed` cuando ejecute `kubectl get pods`.

Para obtener más información acerca de la configuración del clúster k8s, consulte Tutorial de entrenamiento previo del clúster Trainium de Kubernetes.

SageMaker tutoriales previos a la formación para trabajos de formación (GPU)

Este tutorial le guía a través del proceso de configuración y ejecución de un trabajo previo a la formación mediante trabajos de SageMaker formación con instancias de GPU.

- Configure su entorno
- Lanza un trabajo de formación con recetas SageMaker HyperPod

Antes de comenzar, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos previos.

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Sistema de FSx archivos Amazon o un depósito de Amazon S3 donde puede cargar los datos y generar los artefactos de entrenamiento.
- Solicitó una cuota de servicio para 1 ml.p4d.24xlarge y 1 ml.p5.48xlarge en Amazon AI. SageMaker Para solicitar un aumento de la cuota de servicio, haga lo siguiente:
  1. En la consola AWS Service Quotas, vaya a AWS los servicios,
  2. Elige Amazon SageMaker AI.
  3. Elija una instancia de ml.p4d.24xlarge y una instancia de ml.p5.48xlarge.
- Cree un rol AWS Identity and Access Management(de IAM) con las siguientes políticas administradas para conceder a la SageMaker IA los permisos necesarios para ejecutar los ejemplos.
  - AmazonSageMakerFullAccess
  - Amazon EC2 FullAccess
- Datos en uno de los siguientes formatos:

  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- (Opcional) Debes obtener una HuggingFace ficha si utilizas las pesas del modelo para el entrenamiento previo o HuggingFace para ajustarlas con precisión. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

Configuración del entorno de trabajos de SageMaker entrenamiento con GPU

Antes de ejecutar un trabajo de SageMaker formación, configure sus AWS credenciales y su región preferida ejecutando el `aws configure` comando. Como alternativa al comando configure, puede proporcionar sus credenciales a través de variables de entorno como `AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY`, y `AWS_SESSION_TOKEN.` para obtener más información, consulte SageMaker AI Python SDK.

Recomendamos encarecidamente utilizar un SageMaker cuaderno Jupyter de SageMaker IA JupyterLab para iniciar un trabajo de SageMaker formación. Para obtener más información, consulte SageMaker JupyterLab.

- (Opcional) Configure el entorno virtual y las dependencias. Si utilizas una libreta Jupyter en Amazon SageMaker Studio, puedes saltarte este paso. Asegúrese de utilizar Python 3.9 o posterior.

```
# set up a virtual environment
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
# install dependencies after git clone.

git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
# Set the aws region.

aws configure set <your_region>
```

- Instale SageMaker AI Python SDK

```
pip3 install --upgrade sagemaker
```

- `Container`: el SDK de Python para SageMaker IA configura automáticamente el contenedor de GPU. También puede proporcionar su propio contenedor.

  > **Note**
  >
  > Si está ejecutando un trabajo de entrenamiento multimodal en Llama 3.2, la versión de `transformers` debe ser `4.45.2` o superior.

  `transformers==4.45.2requirements.txt`Añádelo `source_dir` solo cuando utilices el SDK de Python para SageMaker IA. Por ejemplo, agréguelo si lo está utilizando en un cuaderno de IA. SageMaker JupyterLab

  Si está utilizando HyperPod recetas para iniciar con el tipo de clústers`m_jobs`, esto se realizará automáticamente.

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento con un cuaderno de Jupyter

Puedes usar el siguiente código de Python para ejecutar un trabajo de SageMaker entrenamiento con tu receta. Utiliza el PyTorch estimador del SDK de SageMaker Python para IA para enviar la receta. En el siguiente ejemplo, se lanza la receta llama3-8b en la plataforma AI Training. SageMaker

```
import os
import sagemaker,boto3
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig

from sagemaker.pytorch import PyTorch

sagemaker_session = sagemaker.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()

bucket = sagemaker_session.default_bucket()
output = os.path.join(f"s3://{bucket}", "output")
output_path = "<s3-URI>"

overrides = {
    "run": {
        "results_dir": "/opt/ml/model",
    },
    "exp_manager": {
```

```
        "exp_dir": "",
        "explicit_log_dir": "/opt/ml/output/tensorboard",
        "checkpoint_dir": "/opt/ml/checkpoints",
    },
    "model": {
        "data": {
            "train_dir": "/opt/ml/input/data/train",
            "val_dir": "/opt/ml/input/data/val",
        },
    },
}

tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig(
    s3_output_path=os.path.join(output, 'tensorboard'),
    container_local_output_path=overrides["exp_manager"]["explicit_log_dir"]
)

estimator = PyTorch(
    output_path=output_path,
    base_job_name=f"llama-recipe",
    role=role,
    instance_type="ml.p5.48xlarge",
    training_recipe="training/llama/hf_llama3_8b_seq8k_gpu_p5x16_pretrain",
    recipe_overrides=recipe_overrides,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    tensorboard_output_config=tensorboard_output_config,
)

estimator.fit(inputs={"train": "s3 or fsx input", "val": "s3 or fsx input"}, wait=True)
```

El código anterior crea un objeto PyTorch estimador con la receta de entrenamiento y, a continuación, ajusta el modelo mediante el método. `fit()` Utilice el parámetro training_recipe para especificar la receta que desee utilizar para el entrenamiento.

> **Note**
>
> Si está ejecutando un trabajo de entrenamiento multimodal en Llama 3.2, la versión de transformers debe ser 4.45.2 o superior.

`transformers==4.45.2`Añádelo `requirements.txt` `source_dir` solo cuando utilices el SDK de Python para SageMaker IA directamente. Por ejemplo, debe añadir la versión al archivo de texto cuando utilice un cuaderno de Jupyter.

Al implementar el punto final para un trabajo de SageMaker formación, debe especificar el URI de la imagen que está utilizando. Si no proporciona la URI de la imagen, el estimador utilizará la imagen de entrenamiento para la implementación. Las imágenes de entrenamiento que se SageMaker HyperPod proporcionan no contienen las dependencias necesarias para la inferencia y el despliegue. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se puede utilizar una imagen de inferencia para la implementación:

```
from sagemaker import image_uris
container=image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-
west-2',version='2.0',py_version='py310',image_scope='inference',
 instance_type='ml.p4d.24xlarge')
predictor =
 estimator.deploy(initial_instance_count=1,instance_type='ml.p4d.24xlarge',image_uri=container)
```

> **Note**
>
> Para ejecutar el código anterior en una instancia de portátil de Sagemaker, es posible que se necesiten más de los 5 GB de almacenamiento predeterminados que proporciona la IA. SageMaker JupyterLab Si tiene problemas por falta de espacio, cree una nueva instancia de cuaderno en la que debe utilizar una instancia de cuaderno diferente y aumente el almacenamiento del cuaderno.

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento con el lanzador de fórmulas

Actualice el archivo `./recipes_collection/cluster/sm_jobs.yaml` para que tenga el siguiente aspecto:

```
sm_jobs_config:
  output_path: <s3_output_path>
  tensorboard_config:
    output_path: <s3_output_path>
    container_logs_path: /opt/ml/output/tensorboard  # Path to logs on the container
  wait: True  # Whether to wait for training job to finish
  inputs:  # Inputs to call fit with. Set either s3 or file_system, not both.
```

```
    s3:  # Dictionary of channel names and s3 URIs. For GPUs, use channels for train
 and validation.
      train: <s3_train_data_path>
      val: null
  additional_estimator_kwargs:  # All other additional args to pass to estimator. Must
 be int, float or string.
    max_run: 180000
    enable_remote_debug: True
  recipe_overrides:
    exp_manager:
      explicit_log_dir: /opt/ml/output/tensorboard
    data:
      train_dir: /opt/ml/input/data/train
    model:
      model_config: /opt/ml/input/data/train/config.json
    compiler_cache_url: "<compiler_cache_url>"
```

Actualice `./recipes_collection/config.yaml` para que especifique `sm_jobs` en `cluster` y `cluster_type`.

```
defaults:
  - _self_
  - cluster: sm_jobs  # set to `slurm`, `k8s` or `sm_jobs`, depending on the desired
 cluster
  - recipes: training/llama/hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain
cluster_type: sm_jobs  # bcm, bcp, k8s or sm_jobs. If bcm, k8s or sm_jobs, it must
 match - cluster above.
```

Lance el trabajo con el siguiente comando.

```
python3 main.py --config-path recipes_collection --config-name config
```

Para obtener más información sobre la configuración de los trabajos de SageMaker formación, consulte Ejecutar un trabajo de formación en los trabajos de SageMaker formación.

Tutorial previo a los trabajos de SageMaker formación de Trainium

Este tutorial le guía a través del proceso de configuración y ejecución de un trabajo previo a la formación mediante trabajos de formación con instancias de SageMaker Trainium. AWS

- Configure su entorno

- Lanzamiento de un trabajo de entrenamiento

Antes de comenzar, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos previos.

⚠ Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Sistema de FSx archivos Amazon o depósito S3 donde puede cargar los datos y generar los artefactos de entrenamiento.
- Solicita una cuota de servicio para la `ml.trn1.32xlarge` instancia en Amazon SageMaker AI. Para solicitar un aumento de la cuota de servicio, haga lo siguiente:

  Cómo solicitar el aumento de la cuota de servicio para la instancia ml.trn1.32xlarge

  1. Navegue a la consola AWS Service Quotas.
  2. Elija AWS los servicios.
  3. Selecciona JupyterLab.
  4. Especifique una instancia para `ml.trn1.32xlarge`.
- Cree un rol AWS Identity and Access Management (de IAM) con las políticas `AmazonEC2FullAccess` administradas `AmazonSageMakerFullAccess` y las políticas. Estas políticas proporcionan a Amazon SageMaker AI permisos para ejecutar los ejemplos.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- (Opcional) Si necesitas las pesas previamente entrenadas HuggingFace o si estás entrenando un modelo Llama 3.2, debes obtener la HuggingFace ficha antes de empezar a entrenar. Para obtener más información sobre cómo obtener el token, consulte User access tokens.

Configura tu entorno para los trabajos de entrenamiento de Trainium SageMaker

Antes de realizar un trabajo de SageMaker formación, utilice el `aws configure` comando para configurar sus AWS credenciales y su región preferida. Como alternativa, también puede

proporcionar sus credenciales a través de variables de entorno como `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` y `AWS_SESSION_TOKEN`. Para obtener más información, consulte SageMaker AI Python SDK.

Recomendamos encarecidamente utilizar un cuaderno SageMaker AI Jupyter en SageMaker IA JupyterLab para iniciar un trabajo de SageMaker formación. Para obtener más información, consulte SageMaker JupyterLab.

- (Opcional) Si utilizas el cuaderno Jupyter en Amazon SageMaker Studio, puedes omitir la ejecución del siguiente comando. Asegúrese de utilizar una versión >= python 3.9

```
# set up a virtual environment
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
# install dependencies after git clone.

git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

- Instale SageMaker AI Python SDK

```
pip3 install --upgrade sagemaker
```

- • Si está ejecutando un trabajo de entrenamiento multimodal en Llama 3.2, la versión `transformers` debe ser `4.45.2` o superior.
  - `transformers==4.45.2`Añádelo a `requirements.txt` source_dir solo cuando utilices el SDK de SageMaker Python para IA.
  - Si utilizas HyperPod recetas para lanzarlas `sm_jobs` como tipo de clúster, no tienes que especificar la versión de los transformers.
- `Container`: El SDK de SageMaker AI Python configura automáticamente el contenedor Neuron.

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento con un cuaderno de Jupyter

Puedes usar el siguiente código de Python para ejecutar un trabajo de SageMaker entrenamiento con tu receta. Utiliza el PyTorch estimador del SDK de SageMaker Python para IA para enviar la receta. El siguiente ejemplo lanza la receta llama3-8b como un trabajo de entrenamiento de IA SageMaker .

- `compiler_cache_url`: es la caché que se utilizará para guardar los artefactos compilados, como un artefacto de Amazon S3.

```
import os
import sagemaker,boto3
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig

from sagemaker.pytorch import PyTorch

sagemaker_session = sagemaker.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()

recipe_overrides = {
    "run": {
        "results_dir": "/opt/ml/model",
    },
    "exp_manager": {
        "explicit_log_dir": "/opt/ml/output/tensorboard",
    },
    "data": {
        "train_dir": "/opt/ml/input/data/train",
    },
    "model": {
        "model_config": "/opt/ml/input/data/train/config.json",
    },
    "compiler_cache_url": "<compiler_cache_url>"
}

tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig(
    s3_output_path=os.path.join(output, 'tensorboard'),
    container_local_output_path=overrides["exp_manager"]["explicit_log_dir"]
)

estimator = PyTorch(
    output_path=output_path,
    base_job_name=f"llama-trn",
    role=role,
    instance_type="ml.trn1.32xlarge",
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    training_recipe="training/llama/hf_llama3_70b_seq8k_trn1x16_pretrain",
    recipe_overrides=recipe_overrides,
)
```

```
estimator.fit(inputs={"train": "your-inputs"}, wait=True)
```

El código anterior crea un objeto PyTorch estimador con la receta de entrenamiento y, a continuación, ajusta el modelo mediante el método. `fit()` Utilice el parámetro `training_recipe` para especificar la receta que desee utilizar para el entrenamiento.

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento con el lanzador de fórmulas

- Actualice `./recipes_collection/cluster/sm_jobs.yaml`.
  - compiler_cache_url: es la URL utilizada para guardar los artefactos. Puede ser una URL de Amazon S3.

```
sm_jobs_config:
  output_path: <s3_output_path>
  wait: True
  tensorboard_config:
    output_path: <s3_output_path>
    container_logs_path: /opt/ml/output/tensorboard  # Path to logs on the container
  wait: True  # Whether to wait for training job to finish
  inputs:  # Inputs to call fit with. Set either s3 or file_system, not both.
    s3:  # Dictionary of channel names and s3 URIs. For GPUs, use channels for train
 and validation.
      train: <s3_train_data_path>
      val: null
  additional_estimator_kwargs:  # All other additional args to pass to estimator.
 Must be int, float or string.
    max_run: 180000
    image_uri: <your_image_uri>
    enable_remote_debug: True
    py_version: py39
  recipe_overrides:
    model:
      exp_manager:
        exp_dir: <exp_dir>
      data:
        train_dir: /opt/ml/input/data/train
        val_dir: /opt/ml/input/data/val
```

- Actualice `./recipes_collection/config.yaml`.

```
defaults:
```

```
  - _self_
  - cluster: sm_jobs
  - recipes: training/llama/hf_llama3_8b_seq8k_trn1x4_pretrain
cluster_type: sm_jobs # bcm, bcp, k8s or sm_jobs. If bcm, k8s or sm_jobs, it must
 match - cluster above.

instance_type: ml.trn1.32xlarge
base_results_dir: ~/sm_job/hf_llama3_8B # Location to store the results, checkpoints
 and logs.
```

- Lance el trabajo con `main.py`.

```
python3 main.py --config-path recipes_collection --config-name config
```

Para obtener más información sobre la configuración de los trabajos SageMaker de formación, consulte. SageMaker tutoriales previos a la formación para trabajos de formación (GPU)

Configuración predeterminada

En esta sección se describen los componentes y ajustes esenciales necesarios para iniciar y personalizar sus procesos de formación mediante SageMaker HyperPod un modelo de lenguaje amplio (LLM). En esta sección se describen los principales repositorios, los archivos de configuración y las estructuras de fórmulas que constituyen la base de sus trabajos de entrenamiento. Comprender estas configuraciones predeterminadas es fundamental para configurar y administrar los flujos de trabajo de entrenamiento de LLM, tanto si utiliza fórmulas predefinidas como si las personaliza para adaptarlas a sus necesidades específicas.

Temas

- GitHub repositorios
- Configuración general

GitHub repositorios

Para iniciar un trabajo de formación, se utilizan archivos de dos GitHub repositorios distintos:

- SageMaker HyperPod recetas
- SageMaker HyperPod adaptador de entrenamiento para NeMo

Estos repositorios contienen componentes esenciales para iniciar, administrar y personalizar los procesos de entrenamiento de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Utiliza los scripts de los repositorios para configurar y ejecutar los trabajos de formación para su LLMs.

HyperPod repositorio de recetas

Usa el repositorio de SageMaker HyperPod recetas para obtener una receta.

1. `main.py`: Este archivo sirve como punto de entrada principal para iniciar el proceso de envío de un trabajo de formación a un clúster o a un trabajo de SageMaker formación.
2. `launcher_scripts`: Este directorio contiene una colección de scripts de uso común diseñados para facilitar el proceso de formación para varios modelos de lenguajes de gran tamaño (LLMs).
3. `recipes_collection`: esta carpeta contiene una recopilación de fórmulas de LLM predefinidas proporcionadas por los desarrolladores. Los usuarios pueden aprovechar estas fórmulas, además de sus datos personalizados, para entrenar los modelos LLM adaptados a sus requisitos específicos.

Las SageMaker HyperPod recetas se utilizan para iniciar tareas de formación o de perfeccionamiento. Independientemente del clúster que utilice, el proceso de envío del trabajo es el mismo. Por ejemplo, puede usar el mismo script para enviar un trabajo a un clúster de Slurm o Kubernetes. El lanzador distribuye un trabajo de entrenamiento en función de tres archivos de configuración:

1. Configuración general (`config.yaml`): incluye ajustes comunes, como los parámetros predeterminados o las variables de entorno que se utilizan en el trabajo de entrenamiento.
2. Configuración de clústeres (clúster): para trabajos de entrenamiento que únicamente utilizan clústeres. Si va a enviar un trabajo de entrenamiento a un clúster de Kubernetes, es posible que tenga que especificar información como el volumen, la etiqueta o la política de reinicio. En el caso de los clústeres de Slurm, es posible que tenga que especificar el nombre del trabajo de Slurm. Todos los parámetros están relacionados con el clúster específico que está utilizando.
3. Receta (recetas): las fórmulas contienen la configuración de su trabajo de entrenamiento, como los tipos de modelo, el grado de partición o las rutas de los conjuntos de datos. Por ejemplo, puede especificar Llama como modelo de entrenamiento y entrenarlo con técnicas de paralelismo de datos o modelos, como el paralelismo de datos totalmente particionados (FSDP, por sus siglas en inglés), en ocho máquinas. También puede especificar diferentes frecuencias o rutas de puntos de comprobación para su trabajo de entrenamiento.

Una vez que haya especificado una receta, ejecute el script del lanzador para especificar un trabajo de end-to-end formación en un clúster en función de las configuraciones introducidas en el punto de entrada. `main.py` Cada fórmula que utilice tiene scripts de intérprete de comandos asociados ubicados en la carpeta launch_scripts. Estos ejemplos le guían a la hora de enviar e iniciar trabajos de entrenamiento. La siguiente figura ilustra cómo un lanzador de SageMaker HyperPod recetas envía un trabajo de formación a un clúster en función de lo anterior. Actualmente, el lanzador de SageMaker HyperPod recetas está construido sobre el Nvidia NeMo Framework Launcher. Para obtener más información, consulte la Guía del NeMo lanzador.



HyperPod repositorio de adaptadores de recetas

El adaptador SageMaker HyperPod de formación es un marco de formación. Puede utilizarlo para administrar todo el ciclo de vida de sus trabajos de entrenamiento. Utilice el adaptador para distribuir el entrenamiento previo o el refinamiento de sus modelos entre varias máquinas. El adaptador utiliza diferentes técnicas de paralelismo para distribuir el entrenamiento. También se encarga de la implementación y la administración del almacenamiento de los puntos de comprobación. Para obtener más información, consulte Configuración avanzada.

Utilice el repositorio de adaptadores de SageMaker HyperPod recetas para utilizar el adaptador de recetas.

1. `src`: este directorio contiene la implementación del entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y abarca diversas características, como el paralelismo de modelos, el entrenamiento con precisión mixta y la administración de puntos de comprobación.

2. `examples`: esta carpeta proporciona una colección de ejemplos que muestran cómo crear un punto de entrada para el entrenamiento de un modelo de LLM y sirve de guía práctica para los usuarios.

Configuración general

El archivo config.yaml especifica la receta de entrenamiento y el clúster. También incluye configuraciones de tiempo de ejecución, como variables de entorno para el trabajo de entrenamiento.

```
defaults:
  - _self_
  - cluster: slurm
  - recipes: training/llama/hf_llama3_8b_seq8192_gpu
instance_type: p5.48xlarge
git:
  repo_url_or_path: null
  branch: null
  commit: null
  entry_script: null
  token: null
env_vars:
  NCCL_DEBUG: WARN
```

Puede modificar los parámetros siguientes en `config.yaml`:

1. `defaults`: especifique la configuración predeterminada, como el clúster predeterminado o las fórmulas predeterminadas.
2. `instance_type`: modifique el tipo de instancia de Amazon EC2 para que coincida con el tipo de instancia que está utilizando.
3. `git`: especifique la ubicación del repositorio de adaptadores de SageMaker HyperPod recetas para el trabajo de formación.
4. `env_vars`: puede especificar las variables de entorno que se transferirán a su trabajo de entrenamiento en tiempo de ejecución. Por ejemplo, puede adaptar el nivel de registro de NCCL especificando la variable de entorno NCCL_DEBUG.

La fórmula es la configuración básica que define la arquitectura de su trabajo de entrenamiento. Este archivo incluye muchos datos importantes para su trabajo de entrenamiento, como los siguientes:

- Si se debe utilizar el paralelismo de modelos

- El nombre de su conjunto de datos
- El entrenamiento de precisión mixta
- Configuraciones relacionadas con los puntos de comprobación

Puede utilizar las fórmulas tal cual. También puede utilizar la siguiente información para modificarlas.

run

La siguiente es la información básica de run para ejecutar el trabajo de entrenamiento.

```
run:
  name: llama-8b
  results_dir: ${base_results_dir}/${.name}
  time_limit: "6-00:00:00"
  model_type: hf
```

1. `name`: especifique el nombre del trabajo de entrenamiento en el archivo de configuración.
2. `results_dir`: puede especificar el directorio en el que se almacenan los resultados de su trabajo de entrenamiento.
3. `time_limit`: puede establecer un tiempo de entrenamiento máximo para su trabajo de entrenamiento para evitar que ocupe recursos de hardware durante demasiado tiempo.
4. `model_type`: puede especificar el tipo de modelo que va a utilizar. Por ejemplo, puede especificar `hf` si su modelo es de HuggingFace.

exp_manager

exp_manager configura el experimento. exp_manager le permite especificar campos como el directorio de salida o la configuración de los puntos de comprobación. A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede configurar el exp_manager.

```
exp_manager:
  exp_dir: null
  name: experiment
  create_tensorboard_logger: True
```

1. `exp_dir`: el directorio de experimentos incluye los archivos de salida y de error estándares para su trabajo de entrenamiento. De forma predeterminada, usa su directorio actual.
2. `name`: es el nombre del experimento utilizado para identificar el experimento en exp_dir.
3. `create_tensorboard_logger`: especifique `True` o `False` active o desactive el TensorBoard registrador.

Creación de puntos de comprobación

Estos son los tres tipos de puntos de comprobación admitidos:

- Puntos de comprobación automáticos
- Puntos de comprobación manuales
- Puntos de control completos

Puntos de comprobación automáticos

Si va a guardar o cargar puntos de control que el adaptador de SageMaker HyperPod recetas gestiona automáticamente, puede activarlos. `auto_checkpoint` Establezca `auto_checkpoint` en `enabled` para activar `True`. Puede utilizar los puntos de comprobación automáticos tanto para entrenar como para refinar. Puede utilizar los puntos de comprobación automáticos tanto para los sistemas de archivos compartidos como para Amazon S3.

```
exp_manager
  checkpoint_dir: ${recipes.exp_manager.exp_dir}/checkpoints/
  auto_checkpoint:
    enabled: True
```

El punto de comprobación automático guarda el local_state_dict de forma asíncrona con un intervalo de almacenamiento óptimo calculado automáticamente.

> **Note**
>
> En este modo de puntos de comprobación, los puntos de comprobación guardados automáticamente no admiten la repartición entre las sesiones de entrenamiento. Para reanudar desde el último punto de comprobación guardado automáticamente, debe conservar los mismos grados de partición. No es necesario especificar información adicional para la reanudación automática.

Puntos de comprobación manuales

Puede modificar `checkpoint_callback_params` para guardar un punto de comprobación intermedio de forma asíncrona en shared_state_dict. Por ejemplo, puede especificar la siguiente configuración para activar los puntos de comprobación particionados cada 10 pasos y conservar los 3 últimos puntos de comprobación.

Los puntos de comprobación particionados le permiten cambiar los grados de partición entre las ejecuciones de entrenamiento y cargar el punto de comprobación configurando `resume_from_checkpoint`.

> **Note**
>
> - Si se trata de un refinamiento PEFT, los puntos de comprobación particionados no admiten Amazon S3.
> - Los puntos de comprobación automáticos y manuales son mutuamente excluyentes.
> - Solo se permiten los cambios en los grados de partición y de replicación de FSDP.

```
exp_manager:
  checkpoint_callback_params:
    # Set save_top_k = 0 to disable sharded checkpointing
    save_top_k: 3
    every_n_train_steps: 10
    monitor: "step"
    mode: "max"
    save_last: False
  resume_from_checkpoint: ${recipes.exp_manager.exp_dir}/checkpoints/
```

Para obtener más información sobre los puntos de comprobación, consulte Puntos de comprobación mediante SMP.

Puntos de control completos

El punto de comprobación full_state_dict exportado se puede utilizar para las inferencias o para refinar. Puede cargar un punto de comprobación completo mediante hf_model_name_or_path. En este modo, solo se guardan las ponderaciones del modelo.

Para exportar el modelo full_state_dict, puede establecer los siguientes parámetros.

> **Note**
>
> Actualmente, los puntos de comprobación completos no admiten los puntos de comprobación de Amazon S3. No puede configurar la ruta de S3 para `exp_manager.checkpoint_dir` si está habilitando los puntos de comprobación completos. Sin embargo, puede establecer `exp_manager.export_full_model.final_export_dir` en un directorio específico de su sistema de archivos local y, al mismo tiempo, configurar `exp_manager.checkpoint_dir` en una ruta de Amazon S3.

```
exp_manager:
  export_full_model:
    # Set every_n_train_steps = 0 to disable full checkpointing
    every_n_train_steps: 0
    save_last: True
    final_export_dir : null
```

model

Defina varios aspectos de la arquitectura de su modelo y del proceso de entrenamiento. Esto incluye configurar el paralelismo, la precisión y la gestión de datos del modelo. A continuación se muestran los componentes clave que puede configurar en la sección model:

paralelismo de modelos

Después de especificar la fórmula, debe definir el modelo que está entrenando. También puede definir el paralelismo de modelos. Por ejemplo, puede definir tensor_model_parallel_degree. Puedes activar otras funciones, como el entrenamiento con FP8 precisión. Por ejemplo, puede entrenar un modelo con paralelismo tensor y paralelismo contextual:

```
model:
  model_type: llama_v3
  # Base configs
  train_batch_size: 4
  val_batch_size: 1
  seed: 12345
  grad_clip: 1.0

  # Model parallelism
  tensor_model_parallel_degree: 4
```

```
  expert_model_parallel_degree: 1
  context_parallel_degree: 2
```

Para comprender mejor los diferentes tipos de técnicas de paralelismo de modelos, puede consultar los siguientes enfoques:

1. the section called “Paralelismo de tensores”
2. the section called “Paralelismo experto”
3. the section called “Paralelismo de contexto”
4. the section called “Paralelismo híbrido de datos particionados”

FP8

Para activarla FP8 (precisión de punto flotante de 8 bits), puede especificar la configuración FP8 relacionada en el siguiente ejemplo:

```
model:
  # FP8 config
  fp8: True
  fp8_amax_history_len: 1024
  fp8_amax_compute_algo: max
```

Es importante tener en cuenta que, actualmente, el formato de FP8 datos solo se admite en el tipo de instancia P5. Si utilizas un tipo de instancia anterior, como la P4, desactiva la FP8 función para tu proceso de entrenamiento de modelos. Para obtener más información al respecto FP8, consulteEntrenamiento de precisión mixta.

data

Puede especificar sus conjuntos de datos personalizados para su trabajo de entrenamiento añadiendo las rutas de datos en la sección data. El módulo de datos de nuestro sistema es compatible con los siguientes formatos de datos:

1. JSON
2. JSONGZ (JSON comprimido)
3. ARROW

Sin embargo, usted debe preparar su propio conjunto de datos previamente tokenizado. Si es un usuario avanzado con requisitos específicos, también existe la opción de implementar e integrar un módulo de datos personalizado. Para obtener más información sobre los HuggingFace conjuntos de datos, consulte Conjuntos de datos.

```
model:
  data:
    train_dir: /path/to/your/train/data
    val_dir: /path/to/your/val/data
    dataset_type: hf
    use_synthetic_data: False
```

Puede especificar cómo va a entrenar el modelo. De forma predeterminada, la fórmula utiliza el entrenamiento previo en lugar del refinamiento. El siguiente ejemplo configura la receta para ejecutar un trabajo de refinamiento con LoRA (adaptación de rango bajo).

```
model:
  # Fine tuning config
  do_finetune: True
  # The path to resume from, needs to be HF compatible
  hf_model_name_or_path: null
  hf_access_token: null
  # PEFT config
  peft:
    peft_type: lora
    rank: 32
    alpha: 16
    dropout: 0.1
```

Para obtener información sobre las recetas, consulte SageMaker HyperPod recetas.

Configuraciones específicas del clúster

SageMaker HyperPod ofrece flexibilidad a la hora de ejecutar tareas de formación en distintos entornos de clústeres. Cada entorno tiene sus propios requisitos de configuración y proceso de configuración. En esta sección se describen los pasos y las configuraciones necesarios para ejecutar los trabajos de formación en SageMaker HyperPod Slurm, SageMaker HyperPod k8s y los trabajos de formación. SageMaker Comprender estas configuraciones es crucial para aprovechar de manera eficaz el poder del entrenamiento distribuido en el entorno que elija.

Puede utilizar una fórmula en los siguientes entornos de clúster:

- SageMaker HyperPod Orquestación de Slurm
- SageMaker HyperPod Orquestación del servicio Amazon Elastic Kubernetes Service
- SageMaker trabajos de formación

Para iniciar un trabajo de entrenamiento en un clúster, configure e instale la configuración y el entorno del clúster correspondientes.

Temas

- ¿Estás realizando un trabajo de formación en HyperPod Slurm
- ¿Estás realizando un trabajo de entrenamiento en k8s HyperPod
- SageMaker Ejecutar un trabajo de formación

¿Estás realizando un trabajo de formación en HyperPod Slurm

SageMaker HyperPod Recipes permite enviar un trabajo de formación a un clúster de GPU/Trainium Slurm. Antes de enviar el trabajo de entrenamiento, actualice la configuración del clúster. Use uno de los siguientes métodos para actualizar la configuración del clúster:

- Modificar `slurm.yaml`.
- Anularlo mediante la línea de comandos.

Después de actualizar la configuración del clúster, instale el entorno.

Configuración del clúster

Para enviar un trabajo de entrenamiento a un clúster de Slurm, especifique la configuración específica de Slurm. Modifique `slurm.yaml` para configurar el clúster de Slurm. A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de un clúster de Slurm. Puede modificar este archivo según sus propias necesidades de entrenamiento:

```
job_name_prefix: 'sagemaker-'
slurm_create_submission_file_only: False
stderr_to_stdout: True
srun_args:
  # - "--no-container-mount-home"
slurm_docker_cfg:
  docker_args:
    # - "--runtime=nvidia"
```

```
  post_launch_commands:
container_mounts:
  - "/fsx:/fsx"
```

1. `job_name_prefix`: especifique un prefijo de nombre de trabajo para identificar fácilmente sus envíos al clúster de Slurm.
2. `slurm_create_submission_file_only`: defina esta configuración en True para una ejecución en seco que le ayude a depurar.
3. `stderr_to_stdout`: especifique si está redirigiendo el error estándar (stderr) a la salida estándar (stdout).
4. `srun_args`: personalice las configuraciones de srun adicionales, como la exclusión de nodos de computación específicos. Para obtener más información, consulte la documentación de srun.
5. `slurm_docker_cfg`: El lanzador de SageMaker HyperPod recetas lanza un contenedor Docker para ejecutar tu trabajo de formación. Puede especificar argumentos de Docker adicionales dentro de este parámetro.
6. `container_mounts`: especifique los volúmenes que va a montar en el contenedor del lanzador de fórmulas para que sus trabajos de entrenamiento accedan a los archivos de esos volúmenes.

¿Estás realizando un trabajo de entrenamiento en k8s HyperPod

SageMaker HyperPod Recipes permite enviar un trabajo de formación a un clúster de GPU/Trainium Kubernetes. Antes de enviar el trabajo de entrenamiento, realice una de las acciones siguientes:

- Modifique el archivo de configuración del clúster `k8s.yaml`.
- Anule la configuración del clúster mediante la línea de comandos.

Tras realizar cualquiera de los pasos anteriores, instale el entorno correspondiente.

Configuración del clúster con **`k8s.yaml`**

Para enviar un trabajo de entrenamiento a un clúster de Kubernetes, debe especificar las configuraciones específicas de Kubernetes. Las configuraciones incluyen el espacio de nombres del clúster o la ubicación del volumen persistente.

```
pullPolicy: Always
restartPolicy: Never
namespace: default
```

```
persistent_volume_claims:
  - null
```

1. `pullPolicy`: puede especificar la política de extracción al enviar un trabajo de entrenamiento. Si especifica “Always”, el clúster de Kubernetes siempre extraerá su imagen del repositorio. Para obtener más información, consulte Política de extracción de imágenes.
2. `restartPolicy`: especifique si desea reiniciar el trabajo de entrenamiento en caso de que no funcione.
3. `namespace`: puede especificar el espacio de nombres de Kubernetes al que va a enviar el trabajo de entrenamiento.
4. `persistent_volume_claims`: puede especificar un volumen compartido para su trabajo de entrenamiento para que todos los procesos de formación accedan a los archivos del volumen.

SageMaker Ejecutar un trabajo de formación

SageMaker HyperPod Recipes admite la presentación de un trabajo de SageMaker formación. Antes de enviar el trabajo de entrenamiento, debe actualizar la configuración del clúster, `sm_job.yaml`, e instalar el entorno correspondiente.

Usa tu receta como un trabajo SageMaker de entrenamiento

Puedes usar tu receta como un trabajo de SageMaker formación si no estás alojando un clúster. Debe modificar el archivo de configuración del trabajo de SageMaker formación`sm_job.yaml`, para ejecutar la receta.

```
sm_jobs_config:
  output_path: null
  tensorboard_config:
    output_path: null
    container_logs_path: null
  wait: True
  inputs:
    s3:
      train: null
      val: null
    file_system:
      directory_path: null
  additional_estimator_kwargs:
    max_run: 1800
```

1. `output_path`: puede especificar dónde va a guardar el modelo en una URL de Amazon S3.
2. `tensorboard_config`: Puede especificar una configuración TensorBoard relacionada, como la ruta de salida o la ruta de TensorBoard registros.
3. `wait`: puede especificar si está esperando a que se complete el trabajo cuando envíe su trabajo de entrenamiento.
4. `inputs`: puede especificar las rutas para sus datos de entrenamiento y validación. La fuente de datos puede provenir de un sistema de archivos compartido, como Amazon FSx o una URL de Amazon S3.
5. `additional_estimator_kwargs`: Argumentos estimadores adicionales para enviar un trabajo de formación a la plataforma de empleos de SageMaker formación. Para obtener más información, consulte Algorithm Estimator.

Consideraciones

Cuando utilizas SageMaker HyperPod recetas de Amazon, hay algunos factores que pueden afectar al proceso de formación de modelos.

- La versión `transformers` debe ser `4.45.2` o superior para Llama 3.2. Si utiliza un flujo de trabajo de Slurm o K8s, la versión se actualiza automáticamente.
- Mixtral no admite la precisión de punto flotante de 8 bits () FP8
- La instancia p4 de Amazon EC2 no es compatible FP8

Configuración avanzada

El adaptador de SageMaker HyperPod recetas se basa en los marcos Nvidia Nemo y Pytorch-Lightning. Si ya ha utilizado estos marcos, integrar sus modelos o funciones personalizados en el adaptador de SageMaker HyperPod recetas es un proceso similar. Además de modificar el adaptador de fórmulas, puede cambiar su propio script de entrenamiento previo o de refinamiento. Para obtener orientación sobre cómo escribir su script de entrenamiento personalizado, consulte examples.

Usa el SageMaker HyperPod adaptador para crear tu propio modelo

Dentro del adaptador de fórmulas, puede personalizar los siguientes archivos en las siguientes ubicaciones:

1. `collections/data`: contiene un módulo responsable de cargar los conjuntos de datos. Actualmente, solo admite conjuntos de datos de HuggingFace. Si tiene requisitos más avanzados, la estructura de código le permite añadir módulos de datos personalizados dentro de la misma carpeta.
2. `collections/model`: incluye las definiciones de varios modelos de lenguaje. Actualmente, es compatible con los modelos de lenguaje de gran tamaño más comunes, como Llama, Mixtral y Mistral. Además, puede introducir sus propias definiciones de modelos en esta carpeta.
3. `collections/parts`: esta carpeta contiene estrategias para entrenar modelos de forma distribuida. Un ejemplo es la estrategia de Paralelismo de datos totalmente particionados (FSDP), que permite particionar un modelo de lenguaje de gran tamaño en varios aceleradores. Además, las estrategias admiten diversas formas de paralelismo de modelos. También tiene la opción de introducir sus propias estrategias de entrenamiento personalizadas para el entrenamiento del modelo.
4. `utils`: contiene varias utilidades para facilitar la administración de un trabajo de entrenamiento. Sirve de repositorio donde puede guardar sus propias herramientas. Puede utilizar sus propias herramientas para tareas como la resolución de problemas o la evaluación comparativa. También puede añadir sus propias llamadas PyTorch Lightning personalizadas dentro de esta carpeta. Puede utilizar PyTorch Lightning Callbacks para integrar sin problemas funcionalidades u operaciones específicas en el ciclo de vida de la formación.
5. `conf`: contiene las definiciones del esquema de configuración que se utilizan para validar parámetros específicos en un trabajo de entrenamiento. Si introduce nuevos parámetros o configuraciones, puede añadir su esquema personalizado a esta carpeta. Puede utilizar el esquema personalizado para definir las reglas de validación. Puede validar los tipos de datos, los rangos o cualquier otra restricción de parámetros. También puede definir su propio esquema personalizado para validar los parámetros.

Apéndice

Utilice la siguiente información para obtener datos sobre la supervisión y el análisis de los resultados del entrenamiento.

Supervisión de los resultados del entrenamiento

Supervisar y analizar los resultados de la formación es esencial para que los desarrolladores evalúen la convergencia y solucionen los problemas. SageMaker HyperPod Las recetas ofrecen la integración de Tensorboard para analizar el comportamiento del entrenamiento. Para abordar los

desafíos de perfilar grandes trabajos de formación distribuidos, estas recetas también incorporan estas recetas. VizTracer VizTraceres una herramienta de bajo coste para rastrear y visualizar la ejecución del código de Python. Para obtener más información al respecto, consulte VizTracer. VizTracer

Las siguientes secciones lo guían a través del proceso de implementación de estas funciones en sus SageMaker HyperPod recetas.

TensorBoard

Tensorboard es una herramienta poderosa para visualizar y analizar el proceso de entrenamiento. Para habilitar Tensorboard, modifique su receta configurando el siguiente parámetro:

```
exp_manager:
  exp_dir: null
  name: experiment
  create_tensorboard_logger: True
```

Después de habilitar el registrador de Tensorboard, los registros de entrenamiento se generan y almacenan en el directorio de experimentos. El experimento dirigido se define en exp_manager.exp_dir. Para acceder a estos registros y analizarlos localmente, utilice el siguiente procedimiento:

Cómo acceder a y analizar los registros

1. Descargue la carpeta de experimentos de Tensorboard de su entorno de entrenamiento en su equipo local.
2. Abra el símbolo del sistema o el terminal en su equipo local.
3. Navegue hasta el directorio que contiene la carpeta del experimento descargada.
4. Lance Tensorboard con el siguiente comando.

   ```
   tensorboard --port=<port> --bind_all --logdir experiment.
   ```
5. Abra el navegador web y navegue hasta http://localhost:8008.

Ahora puede ver el estado y las visualizaciones de sus trabajos de entrenamiento en la interfaz de Tensorboard. Ver el estado y las visualizaciones le ayuda a supervisar y analizar el proceso de entrenamiento. Supervisar y analizar el proceso de entrenamiento le ayuda a obtener información sobre el comportamiento y el rendimiento de sus modelos. Para obtener más información sobre

cómo monitorizar y analizar el entrenamiento con Tensorboard, consulta la Guía del usuario de NVIDIA NeMo Framework.

VizTracer

Para habilitarlo VizTracer, puedes modificar tu receta configurando el parámetro model.viztracer.enabled en true. Por ejemplo, puedes actualizar la receta de tu llama para VizTracer habilitarla añadiendo la siguiente configuración:

```
model:
  viztracer:
    enabled: true
```

Una vez finalizada la formación, tu VizTracer perfil estará en la carpeta del experimento exp_dir/result.json. Para analizar su perfil, puede descargarlo y abrirlo con la herramienta vizviewer:

```
vizviewer --port <port> result.json
```

Este comando lanza el vizviewer en el puerto 9001. <port>Puedes ver el tuyo VizTracer especificando http://localhost: en tu navegador. Tras abrirla VizTracer, empezará a analizar la formación. Para obtener más información sobre su uso VizTracer, consulte VizTracer la documentación.

SageMaker JumpStart frente a SageMaker HyperPod

Si bien SageMaker JumpStart proporciona capacidades de ajuste, las SageMaker HyperPod recetas ofrecen lo siguiente:

- Control adicional y detallado sobre el ciclo de entrenamiento
- Personalización de fórmulas para sus propios modelos y datos
- Asistencia para el paralelismo de modelos

Utilice las SageMaker HyperPod recetas cuando necesite acceder a los hiperparámetros del modelo, al entrenamiento con varios nodos y a las opciones de personalización del ciclo de entrenamiento.

Para obtener más información sobre cómo ajustar sus modelos, consulte SageMaker JumpStart Refinamiento de los modelos fundacionales disponibles públicamente con la clase `JumpStartEstimator`

Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod

La compatibilidad con Slurm le SageMaker HyperPod ayuda a aprovisionar clústeres resilientes para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático (ML) y desarrollar state-of-the-art modelos, como modelos de lenguajes extensos (LLMs), modelos de difusión y modelos básicos (). FMs Acelera el desarrollo FMs al eliminar el trabajo pesado indiferenciado que implica la creación y el mantenimiento de clústeres de cómputo a gran escala alimentados por miles de aceleradores, como AWS Trainium y las unidades de procesamiento gráfico NVIDIA A100 y H100 (). GPUs Cuando los aceleradores fallan, las funciones de resiliencia de los SageMaker HyperPod monitores (las instancias del clúster) detectan y sustituyen automáticamente el hardware defectuoso sobre la marcha para que pueda centrarse en ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático. Además, con el soporte de configuración del ciclo de vida incorporado SageMaker HyperPod, puede personalizar su entorno informático para que se adapte mejor a sus necesidades y configurarlo con las bibliotecas de formación distribuidas de Amazon SageMaker AI para lograr un rendimiento óptimo AWS.

Utilización de los clústeres

Puede crear, configurar y mantener SageMaker HyperPod clústeres de forma gráfica a través de la interfaz de usuario (UI) de la consola y mediante programación a través de la interfaz de línea de AWS comandos (CLI) o. AWS SDK para Python (Boto3) Con Amazon VPC, puede proteger la red de clústeres y, además, aprovechar la configuración del clúster con los recursos de la VPC, como Amazon FSx for Lustre, que ofrece el rendimiento más rápido. También puede asignar diferentes roles de IAM a los grupos de instancias del clúster y limitar las acciones que pueden llevar a cabo los usuarios y los recursos del clúster. Para obtener más información, consulte the section called “Administración de los clústeres de Slurm”.

Configuración del entorno de ML

SageMaker HyperPod se ejecutathe section called “SageMaker HyperPod DLAMI”, lo que configura un entorno de aprendizaje automático en los clústeres. HyperPod Puede configurar personalizaciones adicionales para la DLAMI proporcionando scripts de ciclo de vida que admitan su caso de uso. Para obtener más información sobre cómo configurar scripts de ciclo de vida, consulte the section called “Introducción” y the section called “Scripts de ciclo de vida”.

Programación de trabajos

Una vez creado correctamente un HyperPod clúster, los usuarios del clúster pueden iniciar sesión en los nodos del clúster (como el nodo principal o controlador, el nodo de inicio de sesión y el nodo de

trabajo) y programar tareas para ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte the section called “Trabajos en HyperPod clústeres”.

Resiliencia frente a los fallos de hardware

SageMaker HyperPod ejecuta comprobaciones de estado en los nodos del clúster y proporciona una funcionalidad de reanudación automática de la carga de trabajo. Con las funciones de resiliencia de los clústeres HyperPod, puede reanudar la carga de trabajo desde el último punto de control que haya guardado, después de reemplazar los nodos defectuosos por otros en buen estado en los clústeres de más de 16 nodos. Para obtener más información, consulte the section called “Resiliencia de clústeres”.

Registro y administración de clústeres

Puedes encontrar métricas de uso de SageMaker HyperPod recursos y registros del ciclo de vida en Amazon CloudWatch y gestionar SageMaker HyperPod los recursos etiquetándolos. Cada ejecución de la API `CreateCluster` crea un flujo de registro distinto, que se muestra en formato `<cluster-name>-<timestamp>`. En el flujo de registro, puede comprobar los nombres de los hosts, el nombre de los scripts de ciclo de vida fallidos y los resultados de los scripts fallidos, como `stdout` y `stderr`. Para obtener más información, consulte the section called “Administración de clústeres”.

Compatible con herramientas de SageMaker IA

Con él SageMaker HyperPod, puede configurar clústeres con las bibliotecas de comunicaciones colectivas AWS optimizadas que ofrece la SageMaker IA, como la biblioteca de paralelismo de datos distribuido (SMDDP) de SageMaker IA. La biblioteca SMDDP implementa la `AllGather` operación optimizada para la infraestructura AWS informática y de red para las instancias de aprendizaje automático de SageMaker IA de mayor rendimiento con tecnología NVIDIA A100. GPUs Para obtener más información, consulte the section called “Ejecución de cargas de trabajo de entrenamiento distribuido”.

Colocación de instancias con UltraServers

SageMaker La IA asigna automáticamente los trabajos a las instancias de su UltraServer empresa basándose en una estrategia que consiste en utilizar todas las instancias de una UltraServer antes de utilizar otra. Por ejemplo, si solicitas 14 instancias y tienes 2 UltraServers en tu plan de formación, la SageMaker IA utilizará todas las instancias de la primera. UltraServer Si ha solicitado 20 instancias y tiene 2 UltraServers en su plan de formación, la SageMaker IA utilizará las 17 instancias en la primera UltraServer y, a continuación, utilizará las 3 de la segunda UltraServer.

Temas

- Empezando con SageMaker HyperPod
- SageMaker HyperPod Operaciones de clúster de Slurm
- Personalización de SageMaker HyperPod clústeres mediante scripts de ciclo de vida
- SageMaker HyperPod soporte para nodos de múltiples cabezales
- Trabajos en clústeres SageMaker HyperPod
- SageMaker HyperPod monitoreo de recursos de clústeres
- SageMaker HyperPod resiliencia del clúster
- Aprovisionamiento continuo para mejorar las operaciones de los clústeres con Slurm
- SageMaker HyperPod administración de clústeres
- SageMaker HyperPod FAQs

Empezando con SageMaker HyperPod

Comience a crear su primer SageMaker HyperPod clúster y conozca las funcionalidades de operación del clúster SageMaker HyperPod. Puede crear un SageMaker HyperPod clúster mediante la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA o mediante los AWS CLI comandos. Este tutorial muestra cómo crear un nuevo SageMaker HyperPod clúster con Slurm, un popular software de programación de cargas de trabajo. Tras completar este tutorial, sabrá cómo iniciar sesión en los nodos del clúster mediante los AWS Systems Manager comandos (). `aws ssm` Tras completar este tutorial, consulte también the section called “Administración de los clústeres de Slurm” para obtener más información sobre las operaciones SageMaker HyperPod básicas y the section called “Trabajos en HyperPod clústeres” cómo programar tareas en el clúster aprovisionado.

> **Tip**
>
> Para encontrar ejemplos prácticos y soluciones, consulte también el SageMaker HyperPod taller.

En este tema:

- Cómo empezar a SageMaker HyperPod usar la consola de SageMaker IA
- Creación de clústeres mediante plantillas SageMaker HyperPod CloudFormation

- Cómo empezar a SageMaker HyperPod usar el AWS CLI

Cómo empezar a SageMaker HyperPod usar la consola de SageMaker IA

El siguiente tutorial muestra cómo crear un SageMaker HyperPod clúster nuevo y configurarlo con Slurm a través de la interfaz de usuario de la consola SageMaker AI. Tras el tutorial, crearás un HyperPod clúster con tres nodos de Slurm,, `ymy-controller-group`. `my-login-group` `worker-group-1`

Temas

- Creación de un clúster
- Implementación de recursos
- Eliminación del clúster y limpieza de recursos

Creación de un clúster

Para ir a la página de SageMaker HyperPod clústeres y elegir la orquestación de Slurm, sigue estos pasos.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione HyperPod Clusters en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, Cluster Management.
3. En la página SageMaker HyperPod Clústeres, elija Crear HyperPod clúster.
4. En el menú desplegable Crear HyperPod clúster, selecciona Orchestrated by Slurm.
5. En la página de creación de clústeres de Slurm, verá dos opciones. Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

    a. Configuración rápida: para comenzar de inmediato con la configuración predeterminada, seleccione Configuración rápida. Con esta opción, la SageMaker IA creará nuevos recursos, como VPC, subredes, grupos de seguridad, un bucket de Amazon S3, una función de IAM y FSx para Lustre, durante el proceso de creación del clúster.

    b. Configuración personalizada: para integrarse con los recursos de AWS existentes o tener requisitos específicos de red, seguridad o almacenamiento, seleccione Configuración personalizada. Con esta opción, puede optar por utilizar los recursos existentes o crear unos nuevos. Además, puede personalizar la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.

Configuración rápida

En la sección Configuración rápida, sigue estos pasos para crear tu HyperPod clúster con la orquestación de Slurm.

Configuración general

Especifique un nombre para el nuevo clúster. Después de crear el clúster no puede cambiarle el nombre.

Grupos de instancias

Para añadir un grupo de instancias, elija Agregar grupo. Cada grupo de instancias se puede configurar de una forma diferente y se puede crear un clúster heterogéneo que conste de varios grupos de instancias con diversos tipos de instancias. Para implementar un clúster, debe añadir al menos un grupo de instancias para los tipos de grupo Controlador y Computación.

> **Important**
>
> Puede añadir un grupo de instancias cada vez. Si desea crear varios grupos de instancias, repita el proceso para cada uno de ellos.

Siga estos pasos para agregar un grupo de instancias.

1. En Tipo del grupo de instancias, elija un tipo de instancia para su grupo de instancias. Para este tutorial, seleccione Controlador (principal) para `my-controller-group`, Inicio de sesión para `my-login-group` y Computación (de trabajo) para `worker-group-1`.
2. En Nombre, especifique un nombre para el grupo de instancias. Para este tutorial, cree tres grupos de instancias llamados `my-controller-group`, `my-login-group` y `worker-group-1`.
3. En Capacidad de instancia, elija la capacidad bajo demanda o un plan de entrenamiento para reservar recursos de computación.
4. En Tipo de instancia, elija la instancia del grupo de instancias. Para este tutorial, seleccione `ml.c5.xlarge` para `my-controller-group`, `ml.m5.4xlarge` para `my-login-group` y `ml.trn1.32xlarge` para `worker-group-1`.

> **Important**
>
> Asegúrese de elegir un tipo de instancia con bastantes cuotas y que tenga suficientes direcciones IP sin asignar para su cuenta. Para ver o solicitar cuotas adicionales, consulte the section called “SageMaker HyperPod cuotas”.

5. En Cantidad de instancias, especifique un número entero que no supere la cuota de instancias de uso del clúster. Para este tutorial, introduzca 1 para los tres grupos.
6. En Zona de disponibilidad de destino, elija la zona de disponibilidad en la que se aprovisionarán las instancias. La zona de disponibilidad debe corresponder a la ubicación de la capacidad de computación acelerada.
7. En Volumen de almacenamiento adicional por instancia (GB) - opcional, especifique un número entero entre 1 y 16 384 para establecer el tamaño de un volumen adicional de Elastic Block Store (EBS) en gigabytes (GB). El volumen de EBS está asociado a cada instancia del grupo de instancias. La ruta de montaje predeterminada para el volumen de EBS adicional es `/opt/sagemaker`. Una vez que el clúster se haya creado correctamente, puede utilizar SSH en las instancias del clúster (nodos) y verificar si el volumen de EBS está montado correctamente ejecutando el comando `df -h`. La conexión de un volumen de EBS adicional proporciona un almacenamiento estable, fuera de la instancia y persistente de forma independiente, tal y como se describe en la sección Amazon EBS volumes de la Guía del usuario de Amazon Elastic Block Store.
8. Elija Agregar grupo de instancias.

Valores predeterminados de la configuración rápida

En esta sección se enumeran todos los ajustes predeterminados para la creación del clúster, incluidos todos los AWS recursos nuevos que se crearán durante el proceso de creación del clúster. Revise la configuración predeterminada.

Configuración personalizada

En la sección Configuración personalizada, sigue estos pasos para crear tu HyperPod clúster con la orquestación de Slurm.

Configuración general

Especifique un nombre para el nuevo clúster. Después de crear el clúster no puede cambiarle el nombre.

En Recuperación de instancias, elija Automática - recomendado o Ninguna.

Red

Configure los ajustes de red para crear el clúster. Los ajustes no se puede modificar una vez creado el clúster.

1. En el caso de la VPC, elige tu propia VPC si ya tienes una que dé acceso de SageMaker IA a tu VPC. Para crear una VPC nueva, siga las instrucciones de la sección Creación de una VPC de la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Puedes dejarlo como Ninguno para usar la VPC de SageMaker IA predeterminada.
2. Para el bloque IPv4 CIDR de VPC, introduzca la IP inicial de la VPC.
3. En el caso de las zonas de disponibilidad, elija las zonas de disponibilidad (AZ) en las que se HyperPod crearán las subredes para el clúster. Elija una AZs que coincida con la ubicación de su capacidad informática acelerada.
4. En Grupos de seguridad, cree un grupo de seguridad o elija hasta cinco grupos de seguridad configurados con reglas que permitan la comunicación entre recursos dentro de la VPC.

Grupos de instancias

Para añadir un grupo de instancias, elija Agregar grupo. Cada grupo de instancias se puede configurar de una forma diferente y se puede crear un clúster heterogéneo que conste de varios grupos de instancias con diversos tipos de instancias. Para implementar un clúster, debe agregar al menos un grupo de instancias.

> **Important**
>
> Puede añadir un grupo de instancias cada vez. Si desea crear varios grupos de instancias, repita el proceso para cada uno de ellos.

Siga estos pasos para agregar un grupo de instancias.

1. En Tipo del grupo de instancias, elija un tipo de instancia para su grupo de instancias. Para este tutorial, seleccione Controlador (principal) para `my-controller-group`, Inicio de sesión para `my-login-group` y Computación (de trabajo) para `worker-group-1`.
2. En Nombre, especifique un nombre para el grupo de instancias. Para este tutorial, cree tres grupos de instancias llamados `my-controller-group`, `my-login-group` y `worker-group-1`.
3. En Capacidad de instancia, elija la capacidad bajo demanda o un plan de entrenamiento para reservar recursos de computación.
4. En Tipo de instancia, elija la instancia del grupo de instancias. Para este tutorial, seleccione `ml.c5.xlarge` para `my-controller-group`, `ml.m5.4xlarge` para `my-login-group` y `ml.trn1.32xlarge` para `worker-group-1`.

   > **Important**
   >
   > Asegúrese de elegir un tipo de instancia con bastantes cuotas y que tenga suficientes direcciones IP sin asignar para su cuenta. Para ver o solicitar cuotas adicionales, consulte the section called “SageMaker HyperPod cuotas”.

5. En Cantidad de instancias, especifique un número entero que no supere la cuota de instancias de uso del clúster. Para este tutorial, introduzca 1 para los tres grupos.
6. En Zona de disponibilidad de destino, elija la zona de disponibilidad en la que se aprovisionarán las instancias. La zona de disponibilidad debe corresponder a la ubicación de la capacidad de computación acelerada.
7. En Volumen de almacenamiento adicional por instancia (GB) - opcional, especifique un número entero entre 1 y 16 384 para establecer el tamaño de un volumen adicional de Elastic Block Store (EBS) en gigabytes (GB). El volumen de EBS está asociado a cada instancia del grupo de instancias. La ruta de montaje predeterminada para el volumen de EBS adicional es `/opt/sagemaker`. Una vez que el clúster se haya creado correctamente, puede utilizar SSH en las instancias del clúster (nodos) y verificar si el volumen de EBS está montado correctamente ejecutando el comando `df -h`. La conexión de un volumen de EBS adicional proporciona un almacenamiento estable, fuera de la instancia y persistente de forma independiente, tal y como se describe en la sección Amazon EBS volumes de la Guía del usuario de Amazon Elastic Block Store.
8. Elija Agregar grupo de instancias.

Scripts de ciclo de vida

Puede optar por utilizar los scripts de ciclo de vida predeterminados o los scripts de ciclo de vida personalizados, que se almacenarán en su bucket de Amazon S3. Puede ver los scripts de ciclo de vida predeterminados en el GitHub repositorio de Awesome Distributed Training. Para obtener más información sobre los scripts de ciclo de vida, consulte the section called “Scripts de ciclo de vida”.

1. En Scripts de ciclo de vida, elija usar scripts de ciclo de vida predeterminados o personalizados.
2. En bucket de S3 para scripts de ciclo de vida, elija crear un nuevo bucket o utilizar un bucket existente para almacenar los scripts de ciclo de vida.

Permisos

Elija o cree un rol de IAM que le permita HyperPod ejecutar y acceder a AWS los recursos necesarios en su nombre.

Almacenamiento

Configure el sistema FSx de archivos de Lustre para que se aprovisione en el clúster. HyperPod

1. Para el sistema de archivos, elija un sistema de archivos existente FSx para Lustre, cree uno nuevo FSx para Lustre o no aprovisione uno FSx para Lustre.
2. En Rendimiento por unidad de almacenamiento, elija el rendimiento que estará disponible por TiB de almacenamiento aprovisionado.
3. En Capacidad de almacenamiento, introduzca un valor de capacidad en TB.
4. En el tipo de compresión de datos, seleccione habilitar LZ4la compresión de datos.
5. En Versión Lustre, consulte el valor recomendado para los nuevos sistemas de archivos.

Etiquetas: opcional

En el caso de las etiquetas (opcional), añada pares de claves y valores al nuevo clúster y administre el clúster como un AWS recurso. Para obtener más información, consulte Tagging your AWS resources.

Implementación de recursos

Después de completar las configuraciones del clúster desde Configuración rápida o Configuración personalizada, elija la siguiente opción para iniciar el aprovisionamiento de recursos y la creación del clúster.

- Enviar: la SageMaker IA empezará a aprovisionar los recursos de configuración predeterminados y a crear el clúster.
- Descargar los parámetros de la CloudFormation plantilla: descargará el archivo JSON de los parámetros de configuración y ejecutará el AWS CLI comando para implementar la CloudFormation pila, aprovisionar los recursos de configuración y crear el clúster. Si es necesario, puede editar el archivo JSON de parámetros descargado. Si elige esta opción, puede ver más instrucciones en the section called “ CloudFormation”.

Eliminación del clúster y limpieza de recursos

Una vez que haya probado correctamente la creación de un SageMaker HyperPod clúster, seguirá ejecutándose en ese `InService` estado hasta que lo elimine. Te recomendamos que elimines los clústeres creados con instancias de SageMaker IA bajo demanda cuando no estén en uso para evitar incurrir en cargos de servicio continuos en función de los precios bajo demanda. En este tutorial, ha creado un clúster que consta de dos grupos de instancias. Uno de ellos utiliza una instancia C5, así que asegúrese de eliminar el clúster siguiendo las instrucciones que aparecen en the section called “Elimina un SageMaker HyperPod clúster”.

Sin embargo, si ha creado un clúster con una capacidad de computación reservada, el estado de los clústeres no afecta a la facturación de los servicios.

Para limpiar los scripts de ciclo de vida del bucket de S3 utilizado para este tutorial, vaya al bucket de S3 que utilizó durante la creación del clúster y elimine todos los archivos.

Si ha probado la ejecución de alguna carga de trabajo en el clúster, asegúrese de haber cargado datos o de haber guardado algún artefacto en distintos buckets de S3 o servicios de sistema de archivos, como Amazon FSx for Lustre y Amazon Elastic File System. Para evitar incurrir en gastos, elimine todos los artefactos y datos del almacenamiento o del sistema de archivos.

Creación de clústeres mediante plantillas SageMaker HyperPod CloudFormation

Puede crear SageMaker HyperPod clústeres utilizando las CloudFormation plantillas de HyperPod. Debe realizar la instalación AWS CLI para continuar.

En este tema:

- Configure los recursos en la consola e impleméntelos mediante CloudFormation
- Configure los recursos e impleméntelos mediante CloudFormation

Configure los recursos en la consola e impleméntelos mediante CloudFormation

Puede configurar los recursos mediante las plantillas Consola de administración de AWS e implementarlos mediante las CloudFormation plantillas.

Siga estos pasos.

1. En lugar de elegir Enviar, elija Descargar los parámetros de la CloudFormation plantilla al final del tutorial en???. El tutorial contiene información de configuración importante que necesitará para crear el clúster correctamente.

   > **Important**
   >
   > Si selecciona Enviar, no podrá implementar un clúster con el mismo nombre hasta que lo elimine.

   Tras seleccionar Descargar los parámetros de la CloudFormation plantilla, aparecerá en la parte derecha de la página la AWS CLI ventana Uso del archivo de configuración para crear el clúster mediante el uso del archivo de configuración.
2. En la ventana Uso del archivo de configuración para crear el clúster desde la AWS CLI, elija Descargar archivo de parámetros de configuración. El archivo se descargará en su equipo. Puede editar el archivo JSON de configuración según sus necesidades o dejarlo como está si no se necesita introducir ningún cambio.
3. En un terminal, vaya a la ubicación del archivo de parámetros `file://params.json`.
4. Ejecute el AWS CLI comando create-stack para implementar la CloudFormation pila que aprovisionará los recursos configurados y creará el HyperPod clúster.

   ```
   aws cloudformation create-stack
       --stack-name my-stack
       --template-url https://aws-sagemaker-hyperpod-cluster-setup.amazonaws.com/
   templates-slurm/main-stack-slurm-based-template.yaml
       --parameters file://params.json
       --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM
   ```
5. Para ver el estado del aprovisionamiento de recursos, navegue hasta la consola. CloudFormation

Una vez finalizada la creación del clúster, consulte el nuevo clúster en Clústeres en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola. También puede consultar su estado en la columna Estado.

6. Cuando el estado del clúster cambie a `InService`, puede empezar a iniciar sesión en los nodos del clúster. Para acceder a los nodos del clúster y empezar a ejecutar cargas de trabajo de ML, consulte the section called “Trabajos en HyperPod clústeres”.

Configure los recursos e impleméntelos mediante CloudFormation

Puede configurar los recursos e implementarlos mediante las CloudFormation plantillas de SageMaker HyperPod.

Siga estos pasos.

1. Descargue una CloudFormation plantilla SageMaker HyperPod del sagemaker-hyperpod-cluster-setup GitHub repositorio.
2. Ejecute el AWS CLI comando create-stack para implementar la CloudFormation pila que aprovisionará los recursos configurados y creará el HyperPod clúster.

```
aws cloudformation create-stack
    --stack-name my-stack
    --template-url URL_of_the_file_that_contains_the_template_body
    --parameters file://params.json
    --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM
```

3. Para ver el estado del aprovisionamiento de recursos, vaya a la consola de CloudFormation .

   Una vez finalizada la creación del clúster, consulta el nuevo clúster en Clústeres en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola. También puede consultar su estado en la columna Estado.

4. Cuando el estado del clúster cambie a `InService`, puede empezar a iniciar sesión en los nodos del clúster. Para acceder a los nodos del clúster y empezar a ejecutar cargas de trabajo de ML, consulte the section called “Trabajos en HyperPod clústeres”.

Cómo empezar a SageMaker HyperPod usar el AWS CLI

Cree su primer SageMaker HyperPod clúster con los AWS CLI comandos for HyperPod.

Crea tu primer SageMaker HyperPod clúster con Slurm

El siguiente tutorial muestra cómo crear un nuevo SageMaker HyperPod clúster y configurarlo con Slurm mediante los comandos para.AWS CLI SageMaker HyperPod Siguiendo el tutorial, crearás un HyperPod clúster con tres nodos de Slurm:`my-controller-group`, y. `my-login-group` `worker-group-1`

Con el enfoque de configuración basado en la API, se definen los tipos de nodos de Slurm y las asignaciones de particiones directamente en la solicitud de API mediante. CreateCluster `SlurmConfig` Esto elimina la necesidad de un `provisioning_parameters.json` archivo independiente y proporciona validación, detección de desviaciones y configuración integradas. per-instance-group FSx

1. En primer lugar, prepare y cargue los scripts de ciclo de vida en un bucket de Amazon S3. Durante la creación del clúster, los HyperPod ejecuta en cada grupo de instancias. Cargue los scripts de ciclo de vida en Amazon S3 con el siguiente comando.

```
aws s3 sync \
    ~/local-dir-to-lifecycle-scripts/* \
    s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-script-directory>/src
```

> **Note**
>
> La ruta del bucket de S3 debe empezar con un prefijo`sagemaker-`, ya que la función de IAM para SageMaker HyperPod with `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` solo permite el acceso a los buckets de Amazon S3 que comiencen con el prefijo específico.

Si va a empezar desde cero, utilice ejemplos de scripts de ciclo de vida que se incluyen en el repositorio Awsome Distributed Training. GitHub Los siguientes subpasos muestran cómo descargar y cargar los scripts de ciclo de vida de muestra en un bucket de Amazon S3.

a. Descargue una copia de los ejemplos de scripts de ciclo de vida en un directorio de su equipo local.

```
git clone https://github.com/aws-samples/awsome-distributed-training/
```

b. Vaya al directorio 1.architectures/5.sagemaker_hyperpods/LifecycleScripts/base-config, donde encontrará un conjunto de scripts de ciclo de vida.

```
cd awsome-distributed-training/1.architectures/5.sagemaker_hyperpods/
LifecycleScripts/base-config
```

Para obtener más información sobre los scripts de ciclo de vida, consulte the section called "Scripts de ciclo de vida".

c. Cargue los scripts en s3://sagemaker-*<unique-s3-bucket-name>*/*<lifecycle-script-directory>*/src. Puede hacerlo a través de la consola de Amazon S3 o ejecutando el siguiente comando de Amazon S3 de la AWS CLI .

```
aws s3 sync \
    ~/local-dir-to-lifecycle-scripts/* \
    s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-script-directory>/src
```

> **Note**
>
> Con una configuración basada en API, no necesita crear ni cargar un archivo. provisioning_parameters.json La configuración de Slurm se define directamente en la solicitud de CreateCluster API en el siguiente paso.

2. Prepare un archivo de CreateClustersolicitud en formato JSON y guárdelo como. create_cluster.json

Con la configuración basada en API, debes especificar el tipo de nodo de Slurm y la asignación de particiones para cada grupo de instancias mediante el campo. SlurmConfig También puedes configurar los ajustes de Slurm a nivel de clúster mediante. Orchestrator.Slurm

Para ExecutionRole, proporcione el ARN del rol de IAM que creó con la AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy administrada en the section called "Requisitos previos".

```
{
    "ClusterName": "my-hyperpod-cluster",
    "InstanceGroups": [
        {
```

```
            "InstanceGroupName": "my-controller-group",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Controller"
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-
script-directory>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::<account-id>:role/
HyperPodExecutionRole",
            "InstanceStorageConfigs": [
                {
                    "EbsVolumeConfig": {
                        "VolumeSizeInGB": 500
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "InstanceGroupName": "my-login-group",
            "InstanceType": "ml.m5.4xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Login"
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-
script-directory>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::<account-id>:role/HyperPodExecutionRole"
        },
        {
            "InstanceGroupName": "worker-group-1",
            "InstanceType": "ml.trn1.32xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Compute",
                "PartitionNames": ["partition-1"]
            },
            "LifeCycleConfig": {
```

```
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-
script-directory>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::<account-id>:role/HyperPodExecutionRole"
        }
    ],
    "Orchestrator": {
        "Slurm": {
            "SlurmConfigStrategy": "Managed"
        }
    }
}
```

SlurmConfig Campos:

Campo	Description (Descripción)
`NodeType`	El rol de Slurm para el grupo de instancias. Valores válidos: `Controller` , `Login`, `Compute`
`PartitionNames`	Las particiones de Slurm a las que se van a asignar los nodos de cómputo. Solo es válido para el tipo de `Compute` nodo.

Campos Orchestrator.Slurm:

Campo	Description (Descripción)
`SlurmConfigStrategy`	Controla cómo se gestiona. HyperPod `slurm.conf` Valores válidos: `Managed` (por defecto)`Overwrite` , `Merge`

SlurmConfigStrategy opciones:

- `Managed`(recomendado): gestiona `slurm.conf` y detecta HyperPod completamente los cambios no autorizados (detección de desviaciones). Las actualizaciones fallan si se detecta una desviación.

- `Overwrite`: HyperPod sobrescribe `slurm.conf` las actualizaciones e ignora cualquier cambio manual.
- `Merge`: HyperPod conserva los cambios manuales y los fusiona con la configuración de la API.

Añadir FSx para Lustre (opcional):

Para montar un sistema de archivos de FSx for Lustre en tus nodos de cómputo, agrégalo `FsxLustreConfig` al grupo de instancias `InstanceStorageConfigs` for Lustre. Esto requiere una configuración de VPC personalizada.

```
{
    "InstanceGroupName": "worker-group-1",
    "InstanceType": "ml.trn1.32xlarge",
    "InstanceCount": 1,
    "SlurmConfig": {
        "NodeType": "Compute",
        "PartitionNames": ["partition-1"]
    },
    "InstanceStorageConfigs": [
        {
            "FsxLustreConfig": {
                "DnsName": "fs-0abc123def456789.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
                "MountPath": "/fsx",
                "MountName": "abcdefgh"
            }
        }
    ],
    "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-script-
directory>/src",
        "OnCreate": "on_create.sh"
    },
    "ExecutionRole": "arn:aws:iam::<account-id>:role/HyperPodExecutionRole"
}
```

Añadir FSx para OpenZFS (opcional):

También puede montar FSx para sistemas de archivos OpenZFS:

```
"InstanceStorageConfigs": [
    {
        "FsxOpenZfsConfig": {
            "DnsName": "fs-0xyz789abc123456.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
            "MountPath": "/shared"
        }
    }
]
```

> **Note**
>
> Cada grupo de instancias puede tener como máximo una FSx para la configuración de Lustre y otra para la de OpenZFS. FSx Los distintos grupos de instancias pueden montar diferentes sistemas de archivos.

Añadir la configuración de VPC (necesaria para FSx):

Si la usa FSx, debe especificar una configuración de VPC personalizada:

```
{
    "ClusterName": "my-hyperpod-cluster",
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceGroupName": "my-controller-group",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Controller"
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-
script-directory>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::<account-id>:role/HyperPodExecutionRole"
        },
    ],
    "Orchestrator": {
        "Slurm": {
```

```
            "SlurmConfigStrategy": "Managed"
        }
    },
    "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": ["sg-0abc123def456789a"],
        "Subnets": ["subnet-0abc123def456789a"]
    }
}
```

3. Ejecute el siguiente comando para crear el clúster.

```
aws sagemaker create-cluster --cli-input-json file://complete/path/to/
create_cluster.json
```

Esto debería devolver el ARN del clúster creado.

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/my-hyperpod-
cluster"
}
```

Si recibe un error de límites de recursos, asegúrese de cambiar el tipo de instancia por uno con cuotas suficientes en su cuenta o bien solicite cuotas adicionales accediendo a the section called "SageMaker HyperPod cuotas".

Errores de validación comunes:

Error	Resolución
«El clúster debe tener exactamente uno InstanceGroup con un tipo de nodo controlador»	Asegúrese de que exactamente un grupo de instancias tenga`SlurmConfig.NodeType` : `"Controller"`
«Las particiones solo se pueden asignar a los tipos de nodos de cómputo»	Elimine `PartitionNames` de `Controller` nuestros grupos de `Login` instancias
«FSx las configuraciones solo se admiten para VPC personalizadas»	`VpcConfig` Añádalo a su solicitud cuando lo utilice FSx

4. Ejecute `describe-cluster` para comprobar el estado del clúster.

```
aws sagemaker describe-cluster --cluster-name my-hyperpod-cluster
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/my-hyperpod-
cluster",
    "ClusterName": "my-hyperpod-cluster",
    "ClusterStatus": "Creating",
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceGroupName": "my-controller-group",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "CurrentCount": 0,
            "TargetCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Controller"
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<bucket>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodExecutionRole"
        },
        {
            "InstanceGroupName": "my-login-group",
            "InstanceType": "ml.m5.4xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "CurrentCount": 0,
            "TargetCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Login"
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<bucket>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodExecutionRole"
        },
        {
```

```
            "InstanceGroupName": "worker-group-1",
            "InstanceType": "ml.trn1.32xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "CurrentCount": 0,
            "TargetCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Compute",
                "PartitionNames": ["partition-1"]
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<bucket>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodExecutionRole"
        }
    ],
    "Orchestrator": {
        "Slurm": {
            "SlurmConfigStrategy": "Managed"
        }
    },
    "CreationTime": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Cuando el estado del clúster cambie a **`InService`**, continúe con el siguiente paso. La creación del clúster suele tardar entre 10 y 15 minutos.

5. Ejecute `list-cluster-nodes` para consultar los detalles de los nodos del clúster.

```
aws sagemaker list-cluster-nodes --cluster-name my-hyperpod-cluster
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
    "ClusterNodeSummaries": [
        {
            "InstanceGroupName": "my-controller-group",
            "InstanceId": "i-0abc123def456789a",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "InstanceStatus": {
                "Status": "Running",
                "Message": ""
            },
```

```
            "LaunchTime": "2024-01-15T10:35:00Z"
        },
        {
            "InstanceGroupName": "my-login-group",
            "InstanceId": "i-0abc123def456789b",
            "InstanceType": "ml.m5.4xlarge",
            "InstanceStatus": {
                "Status": "Running",
                "Message": ""
            },
            "LaunchTime": "2024-01-15T10:35:00Z"
        },
        {
            "InstanceGroupName": "worker-group-1",
            "InstanceId": "i-0abc123def456789c",
            "InstanceType": "ml.trn1.32xlarge",
            "InstanceStatus": {
                "Status": "Running",
                "Message": ""
            },
            "LaunchTime": "2024-01-15T10:36:00Z"
        }
    ]
}
```

Esto `InstanceId` es lo que los usuarios del clúster necesitan para iniciar sesión (`aws ssm`) en ellos. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en los nodos del clúster y ejecutar cargas de trabajo de ML, consulte the section called “Trabajos en HyperPod clústeres”.

6. Conéctese a su clúster mediante el Administrador de AWS Systems Manager sesiones.

```
aws ssm start-session \
    --target sagemaker-cluster:my-hyperpod-cluster_my-login-
group-i-0abc123def456789b \
    --region us-west-2
```

Una vez conectado, compruebe que Slurm esté configurado correctamente:

```
# Check Slurm nodes
sinfo

# Check Slurm partitions
```

```
sinfo -p partition-1

# Submit a test job
srun -p partition-1 --nodes=1 hostname
```

Eliminación del clúster y limpieza de recursos

Una vez que haya probado correctamente la creación de un SageMaker HyperPod clúster, seguirá ejecutándose en ese `InService` estado hasta que lo elimine. Te recomendamos que elimines todos los clústeres creados con la capacidad de SageMaker IA bajo demanda cuando no estén en uso para evitar incurrir en cargos de servicio continuos en función de los precios bajo demanda. En este tutorial, has creado un clúster que consta de tres grupos de instancias. Asegúrate de eliminar el clúster ejecutando el siguiente comando.

```
aws sagemaker delete-cluster --cluster-name my-hyperpod-cluster
```

Para limpiar los scripts de ciclo de vida del bucket de S3 utilizado para este tutorial, vaya al bucket de Amazon S3 que utilizó durante la creación del clúster y elimine todos los archivos.

```
aws s3 rm s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-name>/<lifecycle-script-directory>/src --
recursive
```

Si ha probado la ejecución de algún modelo de carga de trabajo de entrenamiento en el clúster, compruebe también si ha cargado algún dato o si su trabajo ha guardado algún artefacto en distintos buckets de Amazon S3 o servicios de sistema de archivos, como Amazon FSx for Lustre y Amazon Elastic File System. Para evitar incurrir en gastos, elimine todos los artefactos y datos del almacenamiento o del sistema de archivos.

Temas relacionados

- the section called “SageMaker HyperPod Configuración de Slurm”
- the section called “Scripts de ciclo de vida”
- the section called “FSx configuración mediante InstanceStorageConfigs”
- the section called “Administración de los clústeres de Slurm”

SageMaker HyperPod Operaciones de clúster de Slurm

Esta sección proporciona orientación sobre la administración SageMaker HyperPod a través de la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA o la AWS Command Line Interface (CLI). Aprenderás a realizar diversas tareas relacionadas SageMaker HyperPod con si prefieres una interfaz visual o trabajar con comandos.

Temas

- Administrar los clústeres SageMaker HyperPod de Slurm mediante la consola SageMaker
- Administrar los clústeres SageMaker HyperPod de Slurm mediante AWS CLI

Administrar los clústeres SageMaker HyperPod de Slurm mediante la consola SageMaker

Los temas siguientes proporcionan instrucciones sobre cómo administrar a SageMaker HyperPod través de la interfaz de usuario de la consola.

Temas

- Crea un SageMaker HyperPod clúster
- Examine sus SageMaker HyperPod clústeres
- Vea los detalles de cada SageMaker HyperPod clúster
- Edita un SageMaker HyperPod clúster
- Elimina un SageMaker HyperPod clúster

Crea un SageMaker HyperPod clúster

Consulte las instrucciones ??? para crear un SageMaker HyperPod clúster nuevo a través de la interfaz de usuario de la SageMaker HyperPod consola.

Examine sus SageMaker HyperPod clústeres

En el panel principal de la SageMaker HyperPod consola, en la página principal de la SageMaker HyperPod consola, todos los clústeres creados deberían aparecer en la sección Clústeres, que proporciona una vista resumida de los clústeres ARNs, su estado y la hora de creación.

Vea los detalles de cada SageMaker HyperPod clúster

En el apartado Clústeres de la página principal de la consola, los Nombres de los clústeres se activan como enlaces. Seleccione el enlace del nombre del clúster para ver los detalles de cada clúster.

Edita un SageMaker HyperPod clúster

1. En Clústeres, en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola, selecciona el clúster que deseas actualizar.
2. Seleccione el clúster y elija Editar.
3. En la página Editar <el clúster>, puede editar las configuraciones de los grupos de instancias existentes, añadir más grupos de instancias, eliminar grupos de instancias y cambiar las etiquetas del clúster. Una vez realizados los cambios, seleccione Enviar.
   a. En la sección Configurar grupos de instancias, puede añadir más grupos de instancias. Para ello, seleccione Crear grupo de instancias.
   b. En la sección Configurar grupos de instancias, puede elegir Editar para cambiar su configuración o Eliminar para eliminar el grupo de instancias de forma permanente.

> **Important**
>
> Cuando elimine un grupo de instancias, tenga en cuenta los siguientes puntos:
>
> - El SageMaker HyperPod clúster debe mantener siempre al menos un grupo de instancias.
> - Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de eliminarlos.
> - El proceso de eliminación no se puede deshacer.

> **Note**
>
> Al eliminar un grupo de instancias, se eliminarán todos los recursos de computación asociados a ese grupo.

   c. En la sección Etiquetas, puede actualizar las etiquetas del clúster.

Elimina un SageMaker HyperPod clúster

1. En Clústeres, en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola, selecciona el clúster que deseas eliminar.
2. Seleccione el clúster y elija Eliminar.
3. En la ventana emergente para eliminar el clúster, revise detenidamente la información del clúster para confirmar que ha elegido el clúster correcto que desea eliminar.
4. Tras revisar la información del clúster, seleccione Sí, eliminar el clúster.
5. En el campo de texto para confirmar esta eliminación, escriba **`delete`**.
6. Seleccione Eliminar en la esquina inferior derecha de la ventana emergente para terminar de enviar la solicitud de eliminación del clúster.

Administrar los clústeres SageMaker HyperPod de Slurm mediante AWS CLI

Los siguientes temas proporcionan orientación sobre cómo escribir archivos de solicitudes de SageMaker HyperPod API en formato JSON y ejecutarlos mediante los AWS CLI comandos.

Temas

- Creación de un nuevo clúster
- Describir un clúster
- Enumeración de los detalles de los nodos del clúster
- Descripción de los detalles de un nodo de clúster
- Enumerar clústeres
- Actualización de la configuración de un clúster
- Actualice el software de la SageMaker HyperPod plataforma de un clúster
- Reducción vertical de un clúster
- Eliminar un clúster

Creación de un nuevo clúster

1. Prepare un script de configuración de ciclo de vida y cárguelo en un bucket de S3, como, por ejemplo, `s3://sagemaker-`*`amzn-s3-demo-bucket`*`/`*`lifecycle-script-directory/src/`*. En el paso 2 siguiente, se supone que hay un script de punto de entrada denominado `on_create.sh` en el bucket de S3 especificado.

> **Important**
>
> Asegúrese de configurar la ruta de S3 para empezar con `s3://sagemaker-`. El the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod” tiene asociada la `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` administrada, que permite el acceso a los buckets de S3 con el prefijo específico `sagemaker-`.

2. Prepara un archivo de solicitud de CreateClusterAPI en formato JSON. Debe configurar los grupos de instancias para que coincidan con el clúster de Slurm que diseñe en el archivo `provisioning_parameters.json` que se utilizará durante la creación del clúster como parte de la ejecución de un conjunto de scripts de ciclo de vida. Para obtener más información, consulte the section called “Scripts de ciclo de vida”. La siguiente plantilla tiene dos grupos de instancias para cumplir con los requisitos mínimos de un clúster de Slurm: un nodo de controlador (principal) y un nodo de computación (de trabajo). En `ExecutionRole`, proporcione el ARN del rol de IAM que ha creado con la `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` administrada de la sección the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod”.

```
// create_cluster.json
{
    "ClusterName": "your-hyperpod-cluster",
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceGroupName": "controller-group",
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket-sagemaker/lifecycle-
script-directory/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/iam-role-for-cluster",
            // Optional: Configure an additional storage per instance group.
            "InstanceStorageConfigs": [
                {
                   // Attach an additional EBS volume to each instance within the
 instance group.
                   // The default mount path for the additional EBS volume is /opt/
sagemaker.
                   "EbsVolumeConfig":{
```

```
                    // Specify an integer between 1 and 16384 in gigabytes (GB).
                    "VolumeSizeInGB": integer,
                }
            }
        ]
    },
    {
        "InstanceGroupName": "worker-group-1",
        "InstanceType": "ml.p4d.xlarge",
        "InstanceCount": 1,
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket-sagemaker/lifecycle-
script-directory/src/",
            "OnCreate": "on_create.sh"
        },
        "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/iam-role-for-cluster"
    }
],
// Optional
"Tags": [
    {
       "Key": "string",
       "Value": "string"
    }
],
// Optional
"VpcConfig": {
    "SecurityGroupIds": [ "string" ],
    "Subnets": [ "string" ]
}
}
```

En función de cómo diseñe la estructura del clúster a través de los scripts de ciclo de vida, puede configurar hasta 20 grupos de instancias en el parámetro `InstanceGroups`.

Para el parámetro de `Tags` solicitud, puedes añadir etiquetas personalizadas para gestionar el SageMaker HyperPod clúster como un AWS recurso. Puede agregar etiquetas a su clúster de la misma manera que las agrega en otros AWS servicios que admiten el etiquetado. Para obtener más información sobre el etiquetado de AWS los recursos en general, consulte la Guía del usuario de AWS los recursos de etiquetado.

Para el parámetro de solicitud `VpcConfig`, especifique la información de la VPC que desee utilizar. Para obtener más información, consulte the section called “Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada”.

3. Ejecute el comando create-cluster de la siguiente manera.

```
aws sagemaker create-cluster \
    --cli-input-json file://complete/path/to/create_cluster.json
```

Esto debería devolver el ARN del nuevo clúster.

Describir un clúster

Ejecute describe-cluster para comprobar el estado del clúster. Puede especificar el nombre o el ARN del clúster.

```
aws sagemaker describe-cluster --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Cuando el estado del clúster cambie a **`InService`**, continúe con el siguiente paso. Con esta API, también puedes recuperar los mensajes de error relacionados con la ejecución de otras operaciones de la HyperPod API.

Enumeración de los detalles de los nodos del clúster

Ejecute list-cluster-nodespara comprobar la información clave de los nodos del clúster.

```
aws sagemaker list-cluster-nodes --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Esto devuelve una respuesta, y el `InstanceId` es lo que necesita usar para iniciar sesión (mediante `aws ssm`) en ellos.

Descripción de los detalles de un nodo de clúster

Ejecute describe-cluster-nodepara recuperar los detalles de un nodo del clúster. Puede obtener el ID del nodo del clúster a partir del list-cluster-nodes resultado. Puede especificar el nombre o el ARN del clúster.

```
aws sagemaker describe-cluster-node \
    --cluster-name your-hyperpod-cluster \
```

```
    --node-id i-111222333444555aa
```

Enumerar clústeres

Ejecute list-clusters para ver una lista de todos los clústeres de la cuenta.

```
aws sagemaker list-clusters
```

También puede añadir indicadores adicionales para filtrar la lista de clústeres. Para obtener más información sobre lo que este comando ejecuta en un nivel bajo y otros indicadores de filtrado, consulta la referencia de la ListClustersAPI.

Actualización de la configuración de un clúster

Ejecute update-cluster para actualizar la configuración de un clúster.

> **Note**
>
> Puedes usar la `UpdateCluster` API para reducir o eliminar grupos de instancias completos del SageMaker HyperPod clúster. Para obtener instrucciones adicionales sobre cómo reducir verticalmente o eliminar grupos de instancias, consulte the section called “Reducción vertical de un clúster”.

1. Cree un archivo de solicitud `UpdateCluster` en formato JSON. Asegúrese de especificar el nombre del clúster y el nombre del grupo de instancias correctos para actualizarlos. Puede cambiar el tipo de instancia, el número de instancias, el script de punto de entrada de la configuración del ciclo de vida y la ruta al script.
   a. En `ClusterName`, especifique el nombre del clúster que desea actualizar.
   b. En `InstanceGroupName`
      i. Para actualizar un grupo de instancias existente, especifique el nombre del grupo de instancias que desea actualizar.
      ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique un nombre nuevo que no exista en el clúster.
   c. En `InstanceType`
      i. Para actualizar un grupo de instancias existente, debe hacer coincidir el tipo de instancia que ha especificado inicialmente con el grupo.

ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique el tipo de instancia con el que desea configurar el grupo.

d. En `InstanceCount`

i. Para actualizar un grupo de instancias existente, especifique un número entero que corresponda al número de instancias deseado. Puede indicar un valor mayor o menor (hasta 0) para escalar el grupo de instancias hacia arriba o hacia abajo.

ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique un número entero mayor o igual a 1.

e. En `LifeCycleConfig`, puede cambiar como desee los valores tanto de `SourceS3Uri` como de `OnCreate` para actualizar el grupo de instancias.

f. En `ExecutionRole`

i. Para actualizar un grupo de instancias existente, siga usando el mismo rol de IAM que ha asociado durante la creación del clúster.

ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique el rol de IAM que desee asociar.

g. En `ThreadsPerCore`

i. Para actualizar un grupo de instancias existente, siga usando el mismo valor que ha especificado durante la creación del clúster.

ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, puede elegir cualquier valor de las opciones permitidas por tipo de instancia. Para obtener más información, busque el tipo de instancia y consulte la columna Subprocesos válidos por núcleo de la tabla de referencia de Núcleos de CPU y subprocesos por núcleo de CPU por tipo de instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2.

El siguiente fragmento de código es una plantilla de archivo de solicitud JSON que puede utilizar. Para obtener más información sobre la sintaxis y los parámetros de las solicitudes de esta API, consulta la referencia de la UpdateClusterAPI.

```
// update_cluster.json
{
    // Required
    "ClusterName": "name-of-cluster-to-update",
    // Required
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceGroupName": "name-of-instance-group-to-update",
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
```

```
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket-sagemaker/lifecycle-script-
directory/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/iam-role-for-cluster",
            // Optional: Configure an additional storage per instance group.
            "InstanceStorageConfigs": [
                {
                   // Attach an additional EBS volume to each instance within the
 instance group.
                   // The default mount path for the additional EBS volume is /opt/
sagemaker.
                   "EbsVolumeConfig":{
                      // Specify an integer between 1 and 16384 in gigabytes (GB).
                      "VolumeSizeInGB": integer,
                   }
                }
            ]
        },
        // add more blocks of instance groups as needed
        { ... }
    ]
}
```

2. Ejecute el siguiente comando `update-cluster` para enviar la solicitud.

```
aws sagemaker update-cluster \
    --cli-input-json file://complete/path/to/update_cluster.json
```

Actualice el software de la SageMaker HyperPod plataforma de un clúster

Ejecute update-cluster-softwarepara actualizar los clústeres existentes con el software y los parches de seguridad proporcionados por el SageMaker HyperPod servicio. En `--cluster-name`, especifique el nombre o el ARN del clúster que desea actualizar.

> **Important**
>
> Tenga en cuenta que debe hacer una copia de seguridad de su trabajo antes de ejecutar esta API. El proceso de aplicación de parches reemplaza el volumen raíz por la AMI actualizada, lo que significa que se perderán los datos anteriores almacenados en el

volumen raíz de la instancia. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del volumen raíz de la instancia en Amazon S3 o Amazon FSx for Lustre. Para obtener más información, consulte the section called “Utilice el script de respaldo proporcionado por SageMaker HyperPod”.

```
aws sagemaker update-cluster-software --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Este comando llama a la UpdateClusterSoftwareAPI. Tras la llamada a la API, SageMaker HyperPod comprueba si hay una DLAMI más reciente disponible para las instancias del clúster. Si se requiere una actualización de DLAMI SageMaker HyperPod , actualizará las instancias del clúster para utilizar las the section called “SageMaker HyperPod DLAMI” más recientes y ejecutará los scripts de su ciclo de vida en el bucket de Amazon S3 que especificó durante la creación o actualización del clúster. Si el clúster ya utiliza la última versión de DLAMI SageMaker HyperPod , no realizará ningún cambio en el clúster ni volverá a ejecutar los scripts del ciclo de vida. El equipo SageMaker HyperPod de servicio lanza periódicamente nuevos the section called “SageMaker HyperPod DLAMI” dispositivos para mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios. Le recomendamos que se mantenga siempre actualizado a la última SageMaker HyperPod DLAMI. Para futuras actualizaciones de SageMaker HyperPod DLAMI para parches de seguridad, consulte con. the section called “HyperPod notas de lanzamiento”

Tip

Si se produce un error en el parche de seguridad, puede recuperar los mensajes de error ejecutando la API `DescribeCluster`, tal y como se indica en las instrucciones de the section called “Describir un clúster”.

Note

Solo puede ejecutar esta API mediante programación. La funcionalidad de aplicación de parches no está implementada en la interfaz de usuario de la consola. SageMaker HyperPod

Utilice el script de respaldo proporcionado por SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod proporciona un script para realizar copias de seguridad de sus datos y restaurarlos 1.architectures/5.sagemaker-hyperpod/patching-backup.shen el GitHub repositorio de Awsome Distributed Training. El script proporciona las dos funciones siguientes.

Copia de seguridad de los datos en un bucket de S3 antes de aplicar los parches

```
sudo bash patching-backup.sh --create <s3-buckup-bucket-path>
```

Tras ejecutar el comando, el script comprueba `squeue` para ver si hay trabajos en cola, detiene Slurm si no hay ningún trabajo en la cola, hace copia de seguridad de `mariadb` y copia los elementos locales en el disco definido en `LOCAL_ITEMS`. Puede añadir más archivos y directorios a `LOCAL_ITEMS`.

```
# Define files and directories to back up.
LOCAL_ITEMS=(
    "/var/spool/slurmd"
    "/var/spool/slurmctld"
    "/etc/systemd/system/slurmctld.service"
    "/home/ubuntu/backup_slurm_acct_db.sql"
    # ... Add more items as needed
)
```

Además, puede añadir código personalizado al script proporcionado para hacer copia de seguridad de cualquier aplicación según su caso de uso.

Restauración de los datos de un bucket de S3 después de aplicar un parche

```
sudo bash patching-backup.sh --restore <s3-buckup-bucket-path>
```

Reducción vertical de un clúster

Puedes reducir el número de instancias o eliminar grupos de instancias de tu SageMaker HyperPod clúster para optimizar la asignación de recursos o reducir los costos.

Puede reducir verticalmente utilizando la operación de la API `UpdateCluster` para terminar las instancias de su grupo de instancias de forma aleatoria hasta un número específico, o bien finalizar instancias específicas mediante la operación de la API `BatchDeleteClusterNodes`. También puede eliminar por completo grupos de instancias completos mediante la API `UpdateCluster`.

Para obtener más información acerca de cómo reducir verticalmente usando estos métodos, consulte Reducir la escala de un SageMaker HyperPod clúster.

> **Note**
>
> No puede eliminar instancias configuradas como nodos de controlador de Slurm. Si se intenta eliminar un nodo del controlador de Slurm, se genera un error de validación con el código de error `NODE_ID_IN_USE`.

Eliminar un clúster

Ejecute delete-cluster para eliminar un clúster. Puede especificar el nombre o el ARN del clúster.

```
aws sagemaker delete-cluster --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Personalización de SageMaker HyperPod clústeres mediante scripts de ciclo de vida

SageMaker HyperPod siempre ofrece up-and-running clústeres de procesamiento, que son altamente personalizables, ya que puede escribir scripts de ciclo de vida que indiquen SageMaker HyperPod cómo configurar los recursos del clúster. Los siguientes temas son prácticas recomendadas para preparar scripts de ciclo de vida para configurar SageMaker HyperPod clústeres con herramientas de gestión de cargas de trabajo de código abierto.

En los siguientes temas, se analizan en profundidad las mejores prácticas para preparar scripts de ciclo de vida para configurar las configuraciones de Slurm. SageMaker HyperPod

Descripción general

El siguiente procedimiento es el flujo principal de aprovisionamiento de un HyperPod clúster y su configuración con Slurm. Los pasos se ordenan siguiendo un enfoque ascendente.

1. Planifique cómo quiere crear los nodos de Slurm en un clúster. HyperPod Por ejemplo, si quieres configurar dos nodos de Slurm, tendrás que configurar dos grupos de instancias en un clúster. HyperPod
2. Prepara la configuración de Slurm. Elija uno de los siguientes enfoques:
   - Opción A: Configuración basada en API (recomendada): defina los tipos de nodos y las particiones de Slurm directamente en la carga útil de la `CreateCluster` API utilizando `SlurmConfig` cada grupo de instancias. Con este enfoque:

- No se necesita ningún `provisioning_parameters.json` archivo
- La topología de Slurm se define en la carga útil de la API junto con las definiciones de los grupos de instancias
- FSx Los sistemas de archivos se configuran mediante per-instance-group `InstanceStorageConfigs`
- La estrategia de configuración se controla mediante `Orchestrator.Slurm.SlurmConfigStrategy`

Ejemplo `SlurmConfig` en un grupo de instancias:

```
{
    "InstanceGroupName": "gpu-compute",
    "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
    "InstanceCount": 8,
    "SlurmConfig": {
        "NodeType": "Compute",
        "PartitionNames": ["gpu-training"]
    }
}
```

- Opción B: Configuración antigua: prepara un `provisioning_parameters.json` archivo, que es unthe section called “Formulario de configuración para provisioning_parameters.json”. `provisioning_parameters.json`debe contener la información de configuración del nodo de Slurm que se va a aprovisionar en el clúster. HyperPod Esto debería reflejar el diseño de los nodos de Slurm del paso 1.

3. Prepare un conjunto de scripts de ciclo de vida para configurar Slurm, HyperPod instalar paquetes de software y configurar un entorno en el clúster para su caso de uso. Debe estructurar los scripts de ciclo de vida para que se ejecuten de forma colectiva y en orden en un script de Python central (`lifecycle_script.py`) y escribir un script de intérprete de comandos de punto de entrada (on`_create.sh`) para ejecutar el script de Python. El script de shell de punto de entrada es lo que debe proporcionar a una solicitud de creación de HyperPod clústeres más adelante en el paso 5.

   Además, tenga en cuenta que debe escribir los scripts para esperar `resource_config.json` que se generen HyperPod durante la creación del clúster. `resource_config.json`contiene información sobre los recursos del HyperPod clúster, como las direcciones IP, los tipos de instancias y ARNs, y es lo que debe usar para configurar Slurm.

4. Reúna todos los archivos de los pasos anteriores en una carpeta. La estructura de carpetas depende del enfoque de configuración que haya seleccionado en el paso 2.

   Si seleccionó la opción A (configuración basada en API):

   La carpeta solo necesita scripts de ciclo de vida para las tareas de configuración personalizadas. La configuración y el FSx montaje de Slurm se gestionan automáticamente en HyperPod función de la carga útil de la API.

   ```
   ### lifecycle_files // your local folder

       ### on_create.sh
       ### lifecycle_script.py
       ### ... // more setup scripts to be fed into lifecycle_script.py
   ```

   > **Note**
   >
   > El `provisioning_parameters.json` archivo no es necesario cuando se utiliza una configuración basada en API.

   Si seleccionó la opción B (configuración antigua):

   La carpeta debe incluir `provisioning_parameters.json` el conjunto completo de scripts del ciclo de vida.

   ```
   ### lifecycle_files // your local folder

       ### provisioning_parameters.json
       ### on_create.sh
       ### lifecycle_script.py
       ### ... // more setup scrips to be fed into lifecycle_script.py
   ```

5. Cargue todos los archivos en un bucket de S3. Copie y conserve la ruta del bucket de S3. Tenga en cuenta que debe crear una ruta de bucket de S3 que empiece por `sagemaker-`, ya que tiene que elegir un the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod” asociado a `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy`, que solo permite las rutas de bucket de S3 que comienzan con el prefijo `sagemaker-`. El siguiente comando es un ejemplo de comando para cargar todos los archivos en un bucket de S3.

```
aws s3 cp --recursive ./lifecycle_files s3://sagemaker-hyperpod-lifecycle/src
```

6. Prepare una solicitud HyperPod de creación de clústeres.

   - Opción 1: Si utilizas el AWS CLI, escribe una solicitud de creación de clústeres en formato JSON (`create_cluster.json`) siguiendo las instrucciones que se indican enthe section called “Creación de un nuevo clúster”.
   - Opción 2: Si utilizas la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA, rellena el formulario de solicitud de creación de un clúster en la interfaz de usuario de la HyperPod consola siguiendo las instrucciones que se indican enthe section called “Crea un SageMaker HyperPod clúster”.

   En esta fase, asegúrese de crear grupos de instancias en la misma estructura que planeó en los pasos 1 y 2. Además, asegúrese de especificar el bucket de S3 del paso 5 en los formularios de solicitud.

7. Envía la solicitud de creación del clúster. HyperPod aprovisiona un clúster en función de la solicitud y, a continuación, crea un `resource_config.json` archivo en las instancias del HyperPod clúster y configura Slurm en el clúster ejecutando los scripts del ciclo de vida.

En los siguientes temas se explica y profundiza en los detalles sobre cómo organizar los archivos de configuración y los scripts del ciclo de vida para que funcionen correctamente durante la creación del HyperPod clúster.

Temas

- Los scripts de ciclo de vida básicos proporcionados por HyperPod
- Qué configuraciones específicas se administran en los archivos de configuración HyperPod de Slurm
- Registra rotaciones de Slurm
- Montaje de Amazon FSx for Lustre y Amazon FSx for OpenZFS en un clúster HyperPod
- Validar los archivos de configuración JSON antes de crear un clúster de Slurm en HyperPod
- Validar el tiempo de ejecución antes de ejecutar las cargas de trabajo de producción en un clúster de Slurm HyperPod
- Desarrollar scripts de ciclo de vida de forma interactiva en un nodo de clúster HyperPod

Los scripts de ciclo de vida básicos proporcionados por HyperPod

En esta sección se explican todos los componentes del proceso básico de configuración de Slurm on con un HyperPod enfoque descendente. Comienza con la preparación de una solicitud de creación de HyperPod clústeres para ejecutar la `CreateCluster` API y profundiza en la estructura jerárquica hasta llegar a los scripts del ciclo de vida. Usa los ejemplos de scripts de ciclo de vida que se proporcionan en el repositorio de Awsome Distributed Training GitHub . Clone el repositorio ejecutando el siguiente comando.

```
git clone https://github.com/aws-samples/awsome-distributed-training/
```

Los scripts básicos del ciclo de vida para configurar un clúster de Slurm SageMaker HyperPod están disponibles en. `1.architectures/5.sagemaker_hyperpods/LifecycleScripts/base-config`

```
cd awsome-distributed-training/1.architectures/5.sagemaker_hyperpods/LifecycleScripts/
base-config
```

En el siguiente diagrama de flujo, se muestra una descripción detallada de cómo debe diseñar los scripts de ciclo de vida básicos. Las descripciones que aparecen debajo del diagrama y la guía de procedimientos explican cómo funcionan durante la llamada a la HyperPod `CreateCluster` API.



Figura: Un diagrama de flujo detallado de la creación de HyperPod clústeres y la estructura de los scripts de ciclo de vida. (1) Las flechas discontinuas se dirigen hacia donde se llaman los cuadros y muestran el flujo de preparación de los archivos de configuración y los scripts de ciclo de vida. Comienza con la preparación de *`provisioning_parameters.json`* y los scripts de ciclo de vida. Luego estos se codifican en *`lifecycle_script.py`* para permitir una ejecución colectiva en orden. Y la ejecución del *`lifecycle_script.py`* script la realiza el script del *`on_create.sh`* shell, que se ejecuta en el terminal de la HyperPod instancia. (2) Las flechas continuas muestran el flujo principal de creación del HyperPod clúster y cómo se «invoca» o se «envía» a las casillas. *`on_create.sh`*es obligatorio para la solicitud de creación de un clúster, ya sea en el formulario de solicitud de creación de un clúster de la interfaz de usuario de la consola *`create_cluster.json`* o en el formulario de solicitud de creación de un clúster. Tras enviar la solicitud, HyperPod ejecuta la *`CreateCluster`* API en función de la información de configuración proporcionada

en la solicitud y en los scripts del ciclo de vida. (3) La flecha punteada indica que la HyperPod plataforma crea instancias *`resource_config.json`* en el clúster durante el aprovisionamiento de los recursos del clúster. *`resource_config.json`*contiene información sobre los recursos del HyperPod clúster, como el ARN del clúster, los tipos de instancias y las direcciones IP. Es importante tener en cuenta que debe preparar los scripts de ciclo de vida para que esperen el archivo *`resource_config.json`* durante la creación del clúster. Para obtener más información, consulte la guía de procedimientos que se incluye a continuación.

La siguiente guía de procedimientos explica qué ocurre durante la creación HyperPod del clúster y cómo se diseñan los scripts del ciclo de vida básico.

1. `create_cluster.json`— Para enviar una solicitud de creación de HyperPod clústeres, debe preparar un archivo de `CreateCluster` solicitud en formato JSON. En este ejemplo de prácticas recomendadas, asumimos que el archivo de solicitud se denomina `create_cluster.json`. Escribe `create_cluster.json` para aprovisionar un HyperPod clúster con grupos de instancias. La mejor práctica es agregar la misma cantidad de grupos de instancias que la cantidad de nodos de Slurm que planeas configurar en el HyperPod clúster. Asegúrese de asignar nombres distintivos a los grupos de instancias que asignará a los nodos de Slurm que piensa configurar.

   Además, debe especificar una ruta de bucket de S3 para almacenar todo el conjunto de archivos de configuración y scripts de ciclo de vida en el nombre de campo `InstanceGroups.LifeCycleConfig.SourceS3Uri` del formulario de solicitud `CreateCluster`, y especificar el nombre de archivo de un script de intérprete de comandos de punto de entrada (supongamos que se denomina on`_create.sh`) en `InstanceGroups.LifeCycleConfig.OnCreate`.

   > **Note**
   >
   > Si utilizas el formulario de envío para crear un clúster en la interfaz de usuario de la HyperPod consola, la consola se encarga de rellenar y enviar la `CreateCluster` solicitud en tu nombre y ejecuta la `CreateCluster` API en el backend. En este caso, no es necesario que cree `create_cluster.json`; en cambio, debe asegurarse de especificar la información de configuración del clúster correcta en el formulario de envío Crear un clúster.

2. on`_create.sh`— Para cada grupo de instancias, debes proporcionar un script shell de punto de entrada para ejecutar comandoson`_create.sh`, ejecutar scripts para instalar paquetes

de software y configurar el entorno del HyperPod clúster con Slurm. Las dos cosas que debes preparar son una `provisioning_parameters.json` necesaria HyperPod para configurar Slurm y un conjunto de scripts de ciclo de vida para instalar paquetes de software. Este script debe escribirse para buscar y ejecutar los siguientes archivos, tal y como se muestra en el script de ejemplo que aparece en `on_create.sh`.

> **Note**
>
> Asegúrese de cargar todo el conjunto de scripts de ciclo de vida en la ubicación de S3 que especifique en `create_cluster.json`. También debe colocar el archivo `provisioning_parameters.json` en la misma ubicación.

a. `provisioning_parameters.json`: este es un the section called “Formulario de configuración para provisioning_parameters.json”. El script `on_create.sh` busca este archivo JSON y define la variable de entorno para identificar la ruta al mismo. A través de este archivo JSON, puede configurar los nodos de Slurm y las opciones de almacenamiento, como Amazon FSx for Lustre for Slurm, con los que comunicarse. En`provisioning_parameters.json`, asegúrate de asignar los grupos de instancias del HyperPod clúster a los nodos de Slurm con los nombres que especificaste en `create_cluster.json` función de cómo planeas configurarlos.

   En el siguiente diagrama, se muestra un ejemplo de cómo se `provisioning_parameters.json` deben escribir los dos archivos `create_cluster.json` de configuración de JSON para asignar grupos de HyperPod instancias a los nodos de Slurm. En este ejemplo, asumimos que se configuran tres nodos de Slurm: el nodo controlador (de administración), el nodo de inicio de sesión (que es opcional) y el nodo de computación (de trabajo).

   > **Tip**
   >
   > Para ayudarte a validar estos dos archivos JSON, el equipo de HyperPod servicio proporciona un script de validación,. `validate-config.py` Para obtener más información, consulte the section called “Validación de los archivos de configuración”.

`create_cluster.json` for HyperPod cluster resource config

```
{
    "ClusterName": "your-hyperpod-cluster",
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceGroupName": "controller-machine",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-path>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "${ROLE}",
            "ThreadsPerCore": 1
        },
        {
            "InstanceGroupName": "login-group",
            "InstanceType": "ml.m5.4xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-path>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "${ROLE}",
            "ThreadsPerCore": 1
        },
        {
            "InstanceGroupName": "compute-nodes",
            "InstanceType": "ml.trn1.32xlarge",
            "InstanceCount": 4,
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-<unique-s3-bucket-path>/src",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "${ROLE}",
            "ThreadsPerCore": 1
        }
    ],
    "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": [ "string" ],
        "Subnets": [ "string" ]
    }
}
```

`provisioning_params.json` for Slurm config

```
{
    "version": "1.0.0",
    "workload_manager": "slurm",
    "controller_group": "controller-machine",
    "login_group": "login-group",
    "worker_groups": [{
        "instance_group_name": "compute-nodes",
        "partition_name": "dev"
    }],
    "fsx_dns_name": "fs-12345678a90b01cde.
        fsx.us-west-2.amazonaws.com ",
    "fsx_mountname": "1abcdefg"
}
```

Figura: Comparación directa entre la creación *`create_cluster.json`* de HyperPod clústeres y la configuración *`provisiong_params.json`* de Slurm. El número de grupos de instancias en *`create_cluster.json`* debe coincidir con el número de nodos que desea configurar como nodos de Slurm. En el caso del ejemplo de la figura, se configurarán tres nodos de Slurm en un HyperPod clúster de tres grupos de instancias. Debes asignar los grupos de instancias del HyperPod clúster a los nodos de Slurm especificando los nombres de los grupos de instancias en consecuencia.

b. `resource_config.json`— Durante la creación del clúster, el `lifecycle_script.py` script se escribe esperando un `resource_config.json` archivo del mismo. HyperPod Este archivo contiene información sobre el clúster, como los tipos de instancias y las direcciones IP.

   Al ejecutar la `CreateCluster` API, HyperPod crea un archivo de configuración de recursos en `/opt/ml/config/resource_config.json` función del `create_cluster.json`

archivo. La ruta del archivo se guarda en la variable de entorno denominada `SAGEMAKER_RESOURCE_CONFIG_PATH`.

> **Important**
>
> La HyperPod plataforma genera automáticamente el `resource_config.json` archivo y NO es necesario que lo cree. El siguiente código sirve para mostrar un ejemplo del archivo `resource_config.json` que se crearía a partir de la creación de un clúster en función del archivo `create_cluster.json` del paso anterior. Además, le ayudará a entender qué ocurre en el backend y qué aspecto tendría un archivo `resource_config.json` generado automáticamente.

```
{

    "ClusterConfig": {
        "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/
abcde01234yz",
        "ClusterName": "your-hyperpod-cluster"
    },
    "InstanceGroups": [
        {
            "Name": "controller-machine",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "Instances": [
                {
                    "InstanceName": "controller-machine-1",
                    "AgentIpAddress": "111.222.333.444",
                    "CustomerIpAddress": "111.222.333.444",
                    "InstanceId": "i-12345abcedfg67890"
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "login-group",
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "Instances": [
                {
                    "InstanceName": "login-group-1",
                    "AgentIpAddress": "111.222.333.444",
                    "CustomerIpAddress": "111.222.333.444",
```

```
                    "InstanceId": "i-12345abcedfg67890"
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "compute-nodes",
            "InstanceType": "ml.trn1.32xlarge",
            "Instances": [
                {
                    "InstanceName": "compute-nodes-1",
                    "AgentIpAddress": "111.222.333.444",
                    "CustomerIpAddress": "111.222.333.444",
                    "InstanceId": "i-12345abcedfg67890"
                },
                {
                    "InstanceName": "compute-nodes-2",
                    "AgentIpAddress": "111.222.333.444",
                    "CustomerIpAddress": "111.222.333.444",
                    "InstanceId": "i-12345abcedfg67890"
                },
                {
                    "InstanceName": "compute-nodes-3",
                    "AgentIpAddress": "111.222.333.444",
                    "CustomerIpAddress": "111.222.333.444",
                    "InstanceId": "i-12345abcedfg67890"
                },
                {
                    "InstanceName": "compute-nodes-4",
                    "AgentIpAddress": "111.222.333.444",
                    "CustomerIpAddress": "111.222.333.444",
                    "InstanceId": "i-12345abcedfg67890"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

c. `lifecycle_script.py`— Este es el script principal de Python que ejecuta colectivamente los scripts del ciclo de vida que configuran Slurm en el HyperPod clúster mientras se aprovisiona. Este script lee en `provisioning_parameters.json` y `resource_config.json` desde las rutas especificadas o identificadas en `on_create.sh`, pasa la información relevante a cada script de ciclo de vida y, a continuación, ejecuta los scripts de ciclo de vida en orden.

Los scripts de ciclo de vida son un conjunto de scripts que puede personalizar con total flexibilidad para instalar paquetes de software y establecer las configuraciones necesarias o personalizadas durante la creación del clúster, como la configuración de Slurm, la creación de usuarios o la instalación de Conda o Docker. El `lifecycle_script.py`script de ejemplo está preparado para ejecutar otros scripts de ciclo de vida básicos en el repositorio, como el lanzamiento de Slurm deamons () `start_slurm.sh`, el montaje de Amazon FSx for Lustre () y la configuración de la contabilidad de MariaDB (`mount_fsx.sh`) y la contabilidad de RDS (). `setup_mariadb_accounting.shsetup_rds_accounting.sh` También puede añadir más scripts, empaquetarlos en el mismo directorio y añadir líneas de código para que puedan ejecutarse. `lifecycle_script.py` HyperPod Para obtener más información sobre los scripts básicos del ciclo de vida, consulte también los scripts del ciclo de vida 3.1 en el GitHub repositorio de Awsome Distributed Training.

> **Note**
>
> HyperPod se ejecuta the section called “SageMaker HyperPod DLAMI” en cada instancia de un clúster y la AMI tiene paquetes de software preinstalados que cumplen las compatibilidades entre ellos y HyperPod las funcionalidades. Tenga en cuenta que si reinstala alguno de los paquetes preinstalados, usted es responsable de instalar los paquetes compatibles y tenga en cuenta que es posible que algunas HyperPod funcionalidades no funcionen del modo esperado.

Además de las configuraciones predeterminadas, en la carpeta `utils` hay más scripts para instalar el siguiente software. El archivo `lifecycle_script.py` ya está preparado para incluir líneas de código para ejecutar los scripts de instalación, así que consulte los siguientes elementos para buscar esas líneas y quitar las marcas de comentario para activarlas.

i. Las siguientes líneas de código sirven para instalar Docker, Enroot y Pyxis. Estos paquetes son necesarios para ejecutar contenedores de Docker en un clúster de Slurm.

   Para habilitar este paso de instalación, defina el parámetro `enable_docker_enroot_pyxis` para `True` en el archivo `config.py`.

```
# Install Docker/Enroot/Pyxis
if Config.enable_docker_enroot_pyxis:
    ExecuteBashScript("./utils/install_docker.sh").run()
```

```
    ExecuteBashScript("./utils/install_enroot_pyxis.sh").run(node_type)
```

ii. Puede integrar su HyperPod clúster con Amazon Managed Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana para exportar métricas HyperPod sobre el clúster y los nodos del clúster a los paneles de Amazon Managed Grafana. Para exportar métricas y usar el panel de Slurm, el panel de NVIDIA DCGM Exporter y el panel de métricas de EFA en Amazon Managed Grafana, debe instalar el exportador de Slurm para Prometheus, el exportador de NVIDIA DCGM y el exportador de nodos de EFA. Para obtener más información sobre la instalación de los paquetes de exportador y el uso de los paneles de Grafana en un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, consulte the section called “Supervisión de los recursos del clúster”.

Para habilitar este paso de instalación, defina el parámetro `enable_observability` para `True` en el archivo `config.py`.

```
# Install metric exporting software and Prometheus for observability

if Config.enable_observability:
    if node_type == SlurmNodeType.COMPUTE_NODE:
        ExecuteBashScript("./utils/install_docker.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_dcgm_exporter.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_efa_node_exporter.sh").run()

    if node_type == SlurmNodeType.HEAD_NODE:
        wait_for_scontrol()
        ExecuteBashScript("./utils/install_docker.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_slurm_exporter.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_prometheus.sh").run()
```

3. Asegúrese de cargar todos los archivos de configuración y los scripts de configuración del Paso 2 en el bucket de S3 que haya indicado en la solicitud `CreateCluster` del paso 1. Por ejemplo, supongamos que su solicitud `create_cluster.json` tiene lo siguiente.

```
"LifeCycleConfig": {

    "SourceS3URI": "s3://sagemaker-hyperpod-lifecycle/src",
    "OnCreate": "on_create.sh"
}
```

En este caso, "s3://sagemaker-hyperpod-lifecycle/src" debería contener on_create.sh, lifecycle_script.py, provisioning_parameters.json y todos los demás scripts de configuración. Suponga que ha preparado los archivos en una carpeta local de la siguiente manera.

```
### lifecycle_files // your local folder
    ### provisioning_parameters.json
    ### on_create.sh
    ### lifecycle_script.py
    ### ... // more setup scrips to be fed into lifecycle_script.py
```

Para cargar los archivos, utilice el comando de S3 de la siguiente manera.

```
aws s3 cp --recursive ./lifecycle_scripts s3://sagemaker-hyperpod-lifecycle/src
```

Qué configuraciones específicas se administran en los archivos de configuración HyperPod de Slurm

Al crear un clúster de Slurm en HyperPod, el HyperPod agente configura los gres.conf archivos slurm.conf y /opt/slurm/etc/ para gestionar el clúster de Slurm en función de la solicitud de creación del clúster y de los scripts HyperPod del ciclo de vida. La siguiente lista muestra qué parámetros específicos gestiona y sobrescribe el HyperPod agente.

> **Important**
>
> Se recomienda encarecidamente no cambiar estos parámetros gestionados por HyperPod.

- En slurm.conf, HyperPod configura los siguientes parámetros básicos: ClusterNameSlurmctldHost,PartitionName, yNodeName.

  Además, para habilitar la the section called “Recuperación automática de nodos y reanudación automática” funcionalidad, HyperPod requiere que los SchedulerParameters parámetros TaskPlugin y estén configurados de la siguiente manera. El HyperPod agente configura estos dos parámetros con los valores necesarios de forma predeterminada.

  ```
  TaskPlugin=task/none
  SchedulerParameters=permit_job_expansion
  ```

- En `gres.conf`, HyperPod gestiona `NodeName` los nodos de la GPU.

Registra rotaciones de Slurm

SageMaker HyperPod proporciona una rotación automática de registros para los registros de los daemon de Slurm para ayudar a administrar el uso del espacio en disco y mantener el rendimiento del sistema. La rotación de registros es crucial para evitar que los registros consuman demasiado espacio en el disco y garantizar un funcionamiento óptimo del sistema, ya que archiva y elimina automáticamente los archivos de registro antiguos y, al mismo tiempo, conserva la información de registro reciente. Las rotaciones de registros de Slurm están habilitadas de forma predeterminada al crear un clúster.

Cómo funciona la rotación de registros

Cuando está habilitada, la configuración de rotación de registros:

- Supervisa todos los archivos de registro de Slurm con la extensión `.log` ubicada en la `/var/log/slurm/` carpeta de los nodos de controlador, inicio de sesión y cómputo.
- Rota los registros cuando alcanzan un tamaño de 50 MB.
- Mantiene hasta dos archivos de registro rotados antes de eliminarlos.
- Envía SIGUSR2 una señal a los demonios de Slurm (`slurmctld`slurmd, y) tras la rotación. `slurmdbd`

Lista de archivos de registro rotados

Los registros de Slurm se encuentran en el directorio. `/var/log/slurm/` La rotación de registros está habilitada para todos los archivos que coincidan. `/var/log/slurm/*.log` Cuando se produce la rotación, los archivos girados tienen sufijos numéricos (por ejemplo,). `slurmd.log.1` La siguiente lista no es exhaustiva, pero muestra algunos de los archivos de registro críticos que giran automáticamente:

- `/var/log/slurm/slurmctld.log`
- `/var/log/slurm/slurmd.log`
- `/var/log/slurm/slurmdb.log`
- `/var/log/slurm/slurmrestd.log`

Habilite o deshabilite la rotación de registros

Puede controlar la función de rotación de registros mediante el `enable_slurm_log_rotation` parámetro del `config.py` script de los scripts del ciclo de vida de su clúster, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
class Config:
    # Set false if you want to disable log rotation of Slurm daemon logs
    enable_slurm_log_rotation = True  # Default value
```

Para deshabilitar la rotación de registros, defina el parámetro en`False`, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
enable_slurm_log_rotation = False
```

> **Note**
>
> Los scripts del ciclo de vida se ejecutan en todos los nodos de Slurm (nodos de controlador, inicio de sesión y procesamiento) durante la creación del clúster. También se ejecutan en nodos nuevos cuando se agregan al clúster. La actualización de las configuraciones de rotación de registros debe realizarse manualmente después de la creación del clúster. La configuración de rotación del registro se almacena en`/etc/logrotate.d/sagemaker-hyperpod-slurm`. Se recomienda mantener habilitada la rotación de registros para evitar que los archivos de registro consuman demasiado espacio en disco. Para deshabilitar la rotación de registros, elimine el `sagemaker-hyperpod-slurm` archivo o comente su contenido añadiéndolo # al principio de cada línea del `sagemaker-hyperpod-slurm` archivo.

Configuración de rotación de registros predeterminada

Los siguientes ajustes se configuran automáticamente para cada archivo de registro que se rota:

Opción	Valor	Description (Descripción)
`rotate`	2	Número de archivos de registro rotados que se deben conservar

Opción	Valor	Description (Descripción)
`size`	50 MB	Tamaño máximo antes de la rotación
`copytruncate`	enabled	Copia y trunca el archivo de registro original
`compress`	disabled	Los registros rotados no se comprimen
`missingok`	enabled	No hay error si falta el archivo de registro
`notifempty`	enabled	No gira los archivos vacíos
`noolddir`	enabled	Los archivos rotados permanecen en el mismo directorio

Montaje de Amazon FSx for Lustre y Amazon FSx for OpenZFS en un clúster HyperPod

Para montar un sistema de archivos compartidos de Amazon FSx for Lustre en su HyperPod clúster, configure lo siguiente.

1. Utilice su Amazon VPC.
   a. Para que las instancias de HyperPod clúster se comuniquen dentro de su VPC, asegúrese de asociarlas the section called “Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada” a la función de IAM para. SageMaker HyperPod
   b. En `create_cluster.json`, incluya la siguiente información de la VPC.

      ```
      "VpcConfig": {
          "SecurityGroupIds": [ "string" ],
          "Subnets": [ "string" ]
      }
      ```

      Para obtener más consejos sobre cómo configurar Amazon VPC, consulte the section called “Requisitos previos”.
2. Para terminar de configurar Slurm con Amazon FSx for Lustre, puede utilizar uno de los siguientes enfoques. Puedes encontrar la FSx información de Amazon en la consola Amazon FSx for Lustre de tu cuenta o ejecutando el siguiente AWS CLI comando,`aws fsx describe-file-systems`.

   Opción A: configuración basada en API (recomendada)

Especifica la FSx configuración de Amazon directamente en la carga útil de la CreateCluster API desde cada grupo de instancias. `InstanceStorageConfigs` Este enfoque es compatible tanto FSx con Lustre como con OpenZFS, y FSx permite la configuración. per-instance-group FSx

```
"InstanceStorageConfigs": [
    {
        "FsxLustreConfig": {
            "DnsName": "fs-12345678a90b01cde.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
            "MountPath": "/fsx",
            "MountName": "1abcdefg"
        }
    }
]
```

FSx Para OpenZFS, utilice en su lugar: `FsxOpenZfsConfig`

```
"InstanceStorageConfigs": [
    {
        "FsxOpenZfsConfig": {
            "DnsName": "fs-12345678a90b01cde.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
            "MountPath": "/fsx-openzfs"
        }
    }
]
```

Para obtener más información, consulte Cómo empezar a SageMaker HyperPod usar la AWS CLI.

Opción B: configuración antigua

Especifique el nombre FSx DNS de Amazon y el nombre de FSx montaje de Amazon `provisioning_parameters.json` como se muestra en la figura de la the section called "Scripts de ciclo de vida básicos" sección.

```
"fsx_dns_name": "fs-12345678a90b01cde.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
"fsx_mountname": "1abcdefg"
```

Validar los archivos de configuración JSON antes de crear un clúster de Slurm en HyperPod

Para validar los archivos de configuración JSON antes de enviar una solicitud de creación de clúster, utilice el script de validación de la configuración `validate-config.py`. Este script analiza y compara el archivo JSON de configuración del HyperPod clúster y el archivo JSON de configuración de Slurm, e identifica si hay algún error de configuración de los recursos entre los dos archivos y también entre los recursos de Amazon EC2, Amazon VPC y Amazon. FSx Por ejemplo, para validar los archivos `create_cluster.json` y `provisioning_parameters.json` de la sección the section called “Scripts de ciclo de vida básicos”, ejecute el script de validación de la siguiente manera.

```
python3 validate-config.py --cluster-config create_cluster.json --provisioning-
parameters provisioning_parameters.json
```

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de una validación correcta.

```
##  Validated instance group name worker-group-1 is correct ...

##  Validated subnet subnet-012345abcdef67890 ...
##  Validated security group sg-012345abcdef67890 ingress rules ...
##  Validated security group sg-012345abcdef67890 egress rules ...
##  Validated FSx Lustre DNS name fs-012345abcdef67890.fsx.us-east-1.amazonaws.com
##  Validated FSx Lustre mount name abcdefgh
# Cluster Validation succeeded
```

Validar el tiempo de ejecución antes de ejecutar las cargas de trabajo de producción en un clúster de Slurm HyperPod

Para comprobar el tiempo de ejecución antes de ejecutar cualquier carga de trabajo de producción en un clúster de Slurm HyperPod, utilice el script de validación del tiempo de ejecución. `hyperpod-precheck.py` Este script comprueba si el clúster de Slurm tiene todos los paquetes instalados para ejecutar Docker, si el clúster tiene un sistema de archivos correctamente montado FSx para Lustre y un directorio de usuarios que comparte el sistema de archivos, y si el deamon de Slurm se ejecuta en todos los nodos de cómputo.

Para ejecutar el script en varios nodos a la vez, utilice `srun` de la forma que se indica en el siguiente comando de ejemplo para ejecutar el script en un clúster de Slurm de 8 nodos.

```
# The following command runs on 8 nodes
srun -N 8 python3 hyperpod-precheck.py
```

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre el script de validación, por ejemplo, qué funciones de validación en tiempo de ejecución proporciona el script y pautas para resolver los problemas que no superan las validaciones, consulte Validación en tiempo de ejecución antes de ejecutar cargas de trabajo en el GitHub repositorio de Awsome Distributed Training.

Desarrollar scripts de ciclo de vida de forma interactiva en un nodo de clúster HyperPod

En esta sección se explica cómo puede desarrollar scripts de ciclo de vida de forma interactiva sin tener que crear y eliminar un HyperPod clúster de forma repetida.

1. Cree un HyperPod clúster con los scripts de ciclo de vida básicos.
2. Inicie sesión en un nodo del clúster.
3. Desarrolle un script (`configure_xyz.sh`) editándolo y ejecutándolo repetidamente en el nodo.
   a. HyperPod ejecuta los scripts del ciclo de vida como usuario root, por lo que le recomendamos que los ejecute `configure_xyz.sh` como usuario root durante el desarrollo para asegurarse de que el script se prueba en las mismas condiciones mientras se ejecuta HyperPod.
4. Integre el script en `lifecycle_script.py` añadiendo una línea de código similar a la siguiente.

```
ExecuteBashScript("./utils/configure_xyz.sh").run()
```

5. Cargue los scripts de ciclo de vida actualizados en el bucket de S3 que utilizó inicialmente para cargar los scripts de ciclo de vida básicos.
6. Pruebe la versión integrada de `lifecycle_script.py` creando un HyperPod clúster nuevo. También puede utilizar el reemplazo manual de instancias para probar los scripts de ciclo de vida actualizados mediante la creación de nuevas instancias. Para obtener instrucciones detalladas, consulta Reemplazar manualmente un nodo. Tenga en cuenta que solo los nodos de trabajo son reemplazables.

SageMaker HyperPod soporte para nodos de múltiples cabezales

Puede crear varios nodos controladores (principales) en un único clúster de SageMaker HyperPod Slurm, uno de ellos como nodo controlador principal y los demás como nodos controladores de respaldo. El nodo de controlador principal se encarga de controlar los nodos (de trabajo) de computación y de gestionar las operaciones de Slurm. Los nodos de controlador de respaldo

supervisan constantemente el nodo de controlador principal. Si el nodo de controlador principal falla o deja de responder, uno de los nodos de controlador de respaldo pasará automáticamente a ser el nuevo nodo de controlador principal.

La configuración de varios nodos controladores en los clústeres de SageMaker HyperPod Slurm ofrece varias ventajas clave. Elimina el riesgo de que se produzca un fallo en uno de los nodos de controlador al proporcionar nodos principales de controlador, admite la conmutación automática por error a los nodos de controlador de respaldo con una recuperación más rápida y le permite administrar sus propias bases de datos de contabilidad y la configuración de Slurm de forma independiente.

Conceptos clave

A continuación, se proporcionan detalles sobre los conceptos relacionados con la compatibilidad con SageMaker HyperPod varios nodos controladores (principales) para los clústeres de Slurm.

Nodo de controlador

Un nodo de controlador es una instancia de Amazon EC2 dentro de un clúster que ejecuta los servicios esenciales de Slurm para administrar y coordinar las operaciones del clúster. En concreto, aloja el Slurm controller daemon (slurmctld) y el Slurm database daemon (slurmdbd). A un nodo de controlador también se le denomina nodo principal.

Nodo de controlador principal

Un nodo de controlador principal es el nodo de controlador activo y que controla en ese momento en un clúster de Slurm. Slurm lo identifica como el nodo de controlador principal responsable de administrar el clúster. El nodo de controlador principal recibe y ejecuta los comandos de los usuarios para controlar y asignar recursos en los nodos de computación para ejecutar los trabajos.

Nodo de controlador de respaldo

Un nodo de controlador de respaldo es un nodo de controlador inactivo y en espera en un clúster de Slurm. Slurm lo identifica como un nodo de controlador de respaldo que en esos momentos no administra el clúster. El nodo de controlador de respaldo ejecuta el Slurm controller daemon (slurmctld) en modo de espera. Todos los comandos de controlador que se ejecutan en los nodos de controlador de respaldo se propagarán al nodo de controlador principal para su ejecución. Su objetivo principal es supervisar continuamente el nodo de controlador principal y asumir sus responsabilidades en caso de que el nodo de controlador principal falle o deje de responder.

Nodo de computación

Un nodo de computación es una instancia de Amazon EC2 dentro de un clúster que aloja el Slurm worker daemon (slurmd). La función principal del nodo de computación es ejecutar los trabajos asignados por el Slurm controller daemon (slurmctld) que se ejecuta en el nodo de controlador principal. Cuando se programa un trabajo, el nodo de computación recibe instrucciones del Slurm controller daemon (slurmctld) para llevar a cabo las tareas y los cálculos necesarios para ese trabajo dentro del propio nodo. Al nodo de computación también se le denomina nodo de trabajo.

Funcionamiento

El siguiente diagrama ilustra cómo funcionan juntos AWS los diferentes servicios para admitir la arquitectura de múltiples nodos controladores (principales) para los clústeres de SageMaker HyperPod Slurm.



Los AWS servicios que funcionan juntos para admitir la arquitectura de nodos de SageMaker HyperPod varios controladores (principales) incluyen los siguientes.

AWS servicios que funcionan en conjunto para dar soporte a la arquitectura de SageMaker HyperPod múltiples nodos controladores

Servicio	Description (Descripción)			
IAM (AWS Identity and	Define dos roles de IAM para controlar los permisos de acceso: un rol para			

Servicio	Description (Descripción)
Access Management)	el grupo de instancias del nodo de computación y otro para el grupo de instancias del nodo de controlador.
Amazon RDS para MariaDB	Almacena los datos contables de Slurm, que contienen los registros de trabajos y los datos de medición.
AWS Secrets Manager	Almacena y administra las credencia les a las que puede acceder Amazon FSx for Lustre.
Amazon FSx para Lustre	Almacena las configuraciones y el estado de tiempo de ejecución de Slurm.
Amazon VPC	Proporciona un entorno de red aislado en el que se despliegan el HyperPod clúster y sus recursos.
Amazon SNS	Envía notificaciones a los administr adores cuando hay cambios de estado (el controlador de Slurm está `ON` o `OFF`) relacionados con el nodo de controlador principal.

El HyperPod clúster en sí está formado por nodos controladores (principales y de respaldo) y nodos de cómputo. Los nodos controladores ejecutan los componentes del controlador (SlurmCtld) y de la base de datos (Slurm) de SlurmDBd, que administran y supervisan la carga de trabajo en todos los nodos de procesamiento.

Los nodos del controlador acceden a las configuraciones de Slurm y al estado de ejecución almacenados en el sistema de archivos Amazon FSx for Lustre. Los datos contables de Slurm se almacenan en la base de datos Amazon RDS for MariaDB. AWS Secrets Manager proporciona un acceso seguro a las credenciales de la base de datos para los nodos del controlador.

Si se produce un cambio de estado (el controlador de Slurm está `ON` o `OFF`) en los nodos de controlador de Slurm, Amazon SNS envía notificaciones al administrador para que tome medidas adicionales.

Esta arquitectura de varios nodos de controlador elimina el único punto de error de un único nodo de controlador (principal), permite una recuperación rápida y automática de la conmutación por error y le otorga control sobre la base de datos de contabilidad y las configuraciones de Slurm.

Configuración de varios nodos controladores para un clúster de SageMaker HyperPod Slurm

En este tema se explica cómo configurar varios nodos controladores (principales) en un clúster de SageMaker HyperPod Slurm mediante scripts de ciclo de vida. Antes de empezar, revise los requisitos previos que figuran en ??? y familiarícese con los scripts de ciclo de vida de ???. Las instrucciones de este tema utilizan AWS CLI comandos del entorno Amazon Linux. Tenga en cuenta que las variables de entorno utilizadas en estos comandos están disponibles en la sesión actual, a menos que se conserven de forma explícita.

Para configurar varios nodos controladores (principales) para un clúster de SageMaker HyperPod Slurm, siga estos pasos.

- Aprovisionamiento de recursos mediante pilas CloudFormation
- Creación y asociación de una política de IAM
- Preparación y carga de los scripts de ciclo de vida
- Crear un SageMaker HyperPod clúster
- Notas importantes a tener en cuenta
- Revisión de la referencia de variables de entorno

Aprovisionamiento de recursos mediante pilas CloudFormation

Para configurar varios nodos controladores en un clúster de HyperPod Slurm, aprovisione AWS los recursos a través de dos CloudFormation pilas: y. ??? ???

Aprovisionamiento de recursos básicos

Siga estos pasos para aprovisionar recursos básicos para su clúster de Amazon SageMaker HyperPod Slurm.

1. Descargue el archivo de plantilla sagemaker-hyperpod.yaml en su equipo. Este archivo YAML es una CloudFormation plantilla que define los siguientes recursos para crearlos para su clúster de Slurm.

   - Un rol de IAM de ejecución para el grupo de instancias del nodo de computación
   - Un bucket de Amazon S3 para almacenar los scripts de ciclo de vida
   - Subredes públicas y privadas (las subredes privadas tienen acceso a Internet a través de puertas de enlace NAT)
   - Gateway/NAT Puertas de enlace de Internet
   - Dos grupos de seguridad de Amazon EC2
   - Un FSx volumen de Amazon para almacenar los archivos de configuración

2. Ejecute el siguiente comando CLI para crear una CloudFormation pila denominada`sagemaker-hyperpod`. Defina la zona de disponibilidad (AZ) IDs del clúster en `PrimarySubnetAZ` y`BackupSubnetAZ`. Por ejemplo, *`use1-az4`* es un ID de zona de disponibilidad de la `us-east-1` región. Para obtener más información, consulte Zona de disponibilidad IDs y???.

   ```
   aws cloudformation deploy \
   --template-file /path_to_template/sagemaker-hyperpod.yaml \
   --stack-name sagemaker-hyperpod \
   --parameter-overrides PrimarySubnetAZ=use1-az4 BackupSubnetAZ=use1-az1 \
   --capabilities CAPABILITY_IAM
   ```

   Para obtener más información, consulte implementar desde la AWS Command Line Interface referencia. La creación de la pila puede tardar unos minutos en completarse. Cuando haya acabado, verá lo siguiente en la interfaz de la línea de comandos.

   ```
   Waiting for changeset to be created..
   Waiting for stack create/update to complete
   Successfully created/updated stack - sagemaker-hyperpod
   ```

3. (Opcional) Verifique la pila en la consola de CloudFormation.

   - En el panel de navegación izquierdo, seleccione Pila.
   - En la página Pila, busque y seleccione sagemaker-hyperpod.
   - Seleccione las pestañas como, por ejemplo, Recursos y Resultados para revisar los recursos y los resultados.

4. Cree variables de entorno a partir de los resultados de la pila (`sagemaker-hyperpod`). Utilizará los valores de estas variables para ???.

```
source .env
PRIMARY_SUBNET=$(aws --region $REGION cloudformation describe-stacks
 --stack-name $SAGEMAKER_STACK_NAME --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`PrimaryPrivateSubnet`].OutputValue' --output text)
BACKUP_SUBNET=$(aws --region $REGION cloudformation describe-stacks
 --stack-name $SAGEMAKER_STACK_NAME --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`BackupPrivateSubnet`].OutputValue' --output text)
EMAIL=$(bash -c 'read -p "INPUT YOUR SNSSubEmailAddress HERE: " && echo $REPLY')
DB_USER_NAME=$(bash -c 'read -p "INPUT YOUR DB_USER_NAME HERE: " && echo $REPLY')
SECURITY_GROUP=$(aws --region $REGION cloudformation describe-stacks
 --stack-name $SAGEMAKER_STACK_NAME --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`SecurityGroup`].OutputValue' --output text)
ROOT_BUCKET_NAME=$(aws --region $REGION cloudformation describe-stacks
 --stack-name $SAGEMAKER_STACK_NAME --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`AmazonS3BucketName`].OutputValue' --output text)
SLURM_FSX_DNS_NAME=$(aws --region $REGION cloudformation describe-
stacks --stack-name $SAGEMAKER_STACK_NAME --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`FSxLustreFilesystemDNSname`].OutputValue' --output text)
SLURM_FSX_MOUNT_NAME=$(aws --region $REGION cloudformation describe-
stacks --stack-name $SAGEMAKER_STACK_NAME --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`FSxLustreFilesystemMountname`].OutputValue' --output text)
COMPUTE_NODE_ROLE=$(aws --region $REGION cloudformation describe-
stacks --stack-name $SAGEMAKER_STACK_NAME --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`AmazonSagemakerClusterExecutionRoleArn`].OutputValue' --output text)
```

Cuando aparezca un mensaje en el que se le pida su dirección de correo electrónico y su nombre de usuario de la base de datos, introduzca valores como los siguientes.

```
INPUT YOUR SNSSubEmailAddress HERE: Email_address_to_receive_SNS_notifications
INPUT YOUR DB_USER_NAME HERE: Database_user_name_you_define
```

Para comprobar los valores de las variables, utilice el comando `print` *`$variable`*.

```
print $REGION
us-east-1
```

Aprovisionamiento de recursos adicionales para admitir varios nodos de controlador

Siga estos pasos para aprovisionar recursos adicionales para su clúster de Amazon SageMaker HyperPod Slurm con varios nodos controladores.

1. Descargue el archivo de sagemaker-hyperpod-slurm-multiplantilla -headnode.yaml en su máquina. Este segundo archivo YAML es una CloudFormation plantilla que define los recursos adicionales que se deben crear para el soporte de varios nodos controladores en su clúster de Slurm.

   - Un rol de IAM de ejecución para el grupo de instancias del nodo de controlador
   - Una instancia de Amazon RDS para MariaDB
   - Un tema y una suscripción de Amazon SNS
   - AWS Secrets Manager credenciales de Amazon RDS para MariaDB

2. Ejecute el siguiente comando CLI para crear una CloudFormation pila denominada`sagemaker-hyperpod-mh`. Esta segunda pila utiliza la CloudFormation plantilla para crear AWS recursos adicionales que admitan la arquitectura de varios nodos controladores.

   ```
   aws cloudformation deploy \
   --template-file /path_to_template/slurm-multi-headnode.yaml \
   --stack-name sagemaker-hyperpod-mh \
   --parameter-overrides \
   SlurmDBSecurityGroupId=$SECURITY_GROUP \
   SlurmDBSubnetGroupId1=$PRIMARY_SUBNET \
   SlurmDBSubnetGroupId2=$BACKUP_SUBNET \
   SNSSubEmailAddress=$EMAIL \
   SlurmDBUsername=$DB_USER_NAME \
   --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM
   ```

   Para obtener más información, consulte implementar desde la AWS Command Line Interface referencia. La creación de la pila puede tardar unos minutos en completarse. Cuando haya acabado, verá lo siguiente en la interfaz de la línea de comandos.

   ```
   Waiting for changeset to be created..
   Waiting for stack create/update to complete
   Successfully created/updated stack - sagemaker-hyperpod-mh
   ```

3. (Opcional) Verifique la pila en la consola de AWS Cloud Formation.

- En el panel de navegación izquierdo, seleccione Pila.
- En la página Stack, busque y elija sagemaker-hyperpod-mh.
- Seleccione las pestañas como, por ejemplo, Recursos y Resultados para revisar los recursos y los resultados.

4. Cree variables de entorno a partir de los resultados de la pila (`sagemaker-hyperpod-mh`). Utilizará los valores de estas variables para actualizar el archivo de configuración (`provisioning_parameters.json`) en ???.

```
source .env
SLURM_DB_ENDPOINT_ADDRESS=$(aws --region us-east-1 cloudformation describe-
stacks --stack-name $MULTI_HEAD_SLURM_STACK --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`SlurmDBEndpointAddress`].OutputValue' --output text)
SLURM_DB_SECRET_ARN=$(aws --region us-east-1 cloudformation describe-
stacks --stack-name $MULTI_HEAD_SLURM_STACK --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`SlurmDBSecretArn`].OutputValue' --output text)
SLURM_EXECUTION_ROLE_ARN=$(aws --region us-east-1 cloudformation describe-
stacks --stack-name $MULTI_HEAD_SLURM_STACK --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`SlurmExecutionRoleArn`].OutputValue' --output text)
SLURM_SNS_FAILOVER_TOPIC_ARN=$(aws --region us-east-1 cloudformation describe-
stacks --stack-name $MULTI_HEAD_SLURM_STACK --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`SlurmFailOverSNSTopicArn`].OutputValue' --output text)
```

Creación y asociación de una política de IAM

En esta sección se explica cómo crear una política de IAM y asociarla al rol de ejecución que ha creado en ???.

1. Descargue el ejemplo de política de IAM en su máquina desde el GitHub repositorio.
2. Cree una política de IAM con el ejemplo descargado utilizando el comando de la CLI create-policy.

```
aws --region us-east-1 iam create-policy \
    --policy-name AmazonSagemakerExecutionPolicy \
    --policy-document file://1.AmazonSageMakerClustersExecutionRolePolicy.json
```

Ejemplo de resultado del comando.

```
{
```

```
    "Policy": {
        "PolicyName": "AmazonSagemakerExecutionPolicy",
        "PolicyId": "ANPAXISIWY5UYZM7WJR4W",
        "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:policy/AmazonSagemakerExecutionPolicy",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "AttachmentCount": 0,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2025-01-22T20:01:21+00:00",
        "UpdateDate": "2025-01-22T20:01:21+00:00"
    }
}
```

3. Adjunte la política `AmazonSagemakerExecutionPolicy` al rol de ejecución de Slurm en el que creó???, mediante el comando attach-role-policyCLI.

```
aws --region us-east-1 iam attach-role-policy \
    --role-name AmazonSagemakerExecutionRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::111122223333:policy/AmazonSagemakerExecutionPolicy
```

Este comando no proporciona ninguna salida.

(Opcional) Si usa variables de entorno, aquí mostramos algunos comandos de ejemplo.

- Cómo obtener el nombre del rol y el nombre de la política

```
POLICY=$(aws --region $REGION iam list-policies --query 'Policies[?
PolicyName==AmazonSagemakerExecutionPolicy].Arn' --output text)
ROLENAME=$(aws --region $REGION iam list-roles --query "Roles[?
Arn=='${SLURM_EXECUTION_ROLE_ARN}'].RoleName" –output text)
```

- Asociación de la política

```
aws  --region us-east-1 iam attach-role-policy \
     --role-name $ROLENAME --policy-arn $POLICY
```

Para obtener más información, consulte the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod”.

Preparación y carga de los scripts de ciclo de vida

Tras crear todos los recursos necesarios, tendrá que configurar los scripts del ciclo de vida del clúster. SageMaker HyperPod Estos scripts de ciclo de vida proporcionan una configuración básica que puede usar para crear un clúster de HyperPod Slurm básico.

Preparación de los scripts de ciclo de vida

Siga estos pasos para obtener los scripts de ciclo de vida.

1. Descargue los scripts del ciclo de vida del GitHub repositorio a su máquina.
2. Cargue los scripts del ciclo de vida en el bucket de Amazon S3 en ??? con el comando de la CLI cp.

```
aws s3 cp --recursive LifeCycleScripts/base-config s3://${ROOT_BUCKET_NAME}/
LifeCycleScripts/base-config
```

Creación del archivo de configuración

Siga estos pasos para crear el archivo de configuración y cargarlo en el mismo bucket de Amazon S3 en el que almacena los scripts de ciclo de vida.

1. Cree un archivo de configuración denominado `provisioning_parameters.json` con el siguiente contenido. Tenga en cuenta que `slurm_sns_arn` es opcional. Si no se proporciona, no HyperPod configurará las notificaciones de Amazon SNS.

```
cat <<EOF > /tmp/provisioning_parameters.json
{
  "version": "1.0.0",
  "workload_manager": "slurm",
  "controller_group": "$CONTOLLER_IG_NAME",
  "login_group": "my-login-group",
  "worker_groups": [
    {
      "instance_group_name": "$COMPUTE_IG_NAME",
      "partition_name": "dev"
    }
  ],
  "fsx_dns_name": "$SLURM_FSX_DNS_NAME",
  "fsx_mountname": "$SLURM_FSX_MOUNT_NAME",
```

```
  "slurm_configurations": {
    "slurm_database_secret_arn": "$SLURM_DB_SECRET_ARN",
    "slurm_database_endpoint": "$SLURM_DB_ENDPOINT_ADDRESS",
    "slurm_shared_directory": "/fsx",
    "slurm_database_user": "$DB_USER_NAME",
    "slurm_sns_arn": "$SLURM_SNS_FAILOVER_TOPIC_ARN"
  }
}
EOF
```

2. Cargue el archivo `provisioning_parameters.json` en el mismo bucket de Amazon S3 en el que se almacenan los scripts de ciclo de vida.

```
aws s3 cp /tmp/provisioning_parameters.json s3://${ROOT_BUCKET_NAME}/
LifeCycleScripts/base-config/provisioning_parameters.json
```

> **Note**
>
> Si utiliza una configuración basada en API, el `provisioning_parameters.json` archivo no es obligatorio. Con la configuración basada en API, usted define los tipos de nodos, las particiones y el FSx montaje de Slurm directamente en la carga útil de la API. CreateCluster Para obtener más información, consulte Cómo empezar a usar el. SageMaker HyperPod AWS CLI

Verificación de los archivos en el bucket de Amazon S3

Tras cargar todos los scripts de ciclo de vida y el archivo `provisioning_parameters.json`, el bucket de Amazon S3 debería tener el siguiente aspecto.



Para obtener más información, consulte Comenzar con los scripts de ciclo de vida básicos proporcionados por HyperPod.

Crear un SageMaker HyperPod clúster

Tras configurar todos los recursos necesarios y cargar los scripts en el bucket de Amazon S3, ya puede crear un clúster.

1. Para crear un clúster, ejecute el `create-cluster` AWS CLI comando. El proceso puede tardar 15 minutos en completarse.

```
aws --region $REGION sagemaker create-cluster \
    --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME \
    --vpc-config '{
        "SecurityGroupIds":["'$SECURITY_GROUP'"],
        "Subnets":["'$PRIMARY_SUBNET'", "'$BACKUP_SUBNET'"]
    }' \
    --instance-groups '[{
    "InstanceGroupName": "'$CONTOLLER_IG_NAME'",
    "InstanceType": "ml.t3.medium",
    "InstanceCount": 2,
```

```
    "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
        "OnCreate": "on_create.sh"
    },
    "ExecutionRole": "'$SLURM_EXECUTION_ROLE_ARN'",
    "ThreadsPerCore": 1
},
{
    "InstanceGroupName": "'$COMPUTE_IG_NAME'",
    "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
    "InstanceCount": 2,
    "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
        "OnCreate": "on_create.sh"
    },
    "ExecutionRole": "'$COMPUTE_NODE_ROLE'",
    "ThreadsPerCore": 1
}]'
```

Una vez ejecutado correctamente, el comando devuelve el ARN del clúster de la forma siguiente.

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:cluster/cluster_id"
}
```

2. (Opcional) Para comprobar el estado del clúster, puede utilizar la consola SageMaker AI (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/). En el menú de navegación de la izquierda, selecciona HyperPod Clústeres y, a continuación, Gestión de clústeres. Elija el nombre del clúster para abrir la página de detalles del clúster. Si el clúster se ha creado correctamente, verá que el estado del clúster es InService.



Notas importantes a tener en cuenta

En esta sección se proporcionan varias notas importantes que pueden resultarle útiles.

1. Para migrar a un clúster de Slurm con varios controladores, complete estos pasos.
   a. Siga las instrucciones de the section called “Aprovisionamiento de recursos” para aprovisionar todos los recursos necesarios.
   b. Siga las instrucciones de the section called “Preparación y carga de los scripts de ciclo de vida” para cargar los scripts de ciclo de vida actualizados. Al actualizar el archivo `provisioning_parameters.json`, mueva el grupo de controladores existente a la sección `worker_groups` y añada un nuevo nombre de grupo de controladores en la sección `controller_group`.
   c. Ejecute la llamada a la API update-cluster para crear un nuevo grupo de controladores y conserve los grupos de instancias de computación y el grupo de controladores originales.
2. Para reducir verticalmente el número de nodos de controlador, utilice el comando de la CLI update-cluster. Para cada grupo de instancias de controlador, la cantidad mínima de nodos de controlador que puede reducir verticalmente es 1. Esto significa que no puede reducir verticalmente el número de nodos de controlador a 0.

> **Important**
>
> En el caso de los clústeres creados antes del 24 de enero de 2025, primero debe actualizar el software del clúster mediante la UpdateClusterSoftwareAPI antes de ejecutar el comando CLI update-cluster.

El siguiente es un ejemplo de comando de la CLI para reducir verticalmente el número de nodos de controlador.

```
aws sagemaker update-cluster \
    --cluster-name my_cluster \
    --instance-groups '[{
    "InstanceGroupName": "controller_ig_name",
    "InstanceType": "ml.t3.medium",
    "InstanceCount": 3,
    "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket1",
        "OnCreate": "on_create.sh"
    },
    "ExecutionRole": "slurm_execution_role_arn",
    "ThreadsPerCore": 1
},
{
    "InstanceGroupName": "compute-ig_name",
    "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
    "InstanceCount": 2,
    "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket1",
        "OnCreate": "on_create.sh"
    },
    "ExecutionRole": "compute_node_role_arn",
    "ThreadsPerCore": 1
}]'
```

3. Para eliminar por lotes los nodos de la controladora, utilice el comando batch-delete-cluster-nodesCLI. Para cada grupo de instancias de controlador, debe conservar al menos un nodo de controlador. Si quiere eliminar por lotes todos los nodos de controlador, la operación de la API no funcionará.

> **Important**
>
> En el caso de los clústeres creados antes del 24 de enero de 2025, primero debe actualizar el software del clúster mediante la UpdateClusterSoftwareAPI antes de ejecutar el comando batch-delete-cluster-nodesCLI.

El siguiente es un ejemplo de comando de la CLI para eliminar por lotes los nodos de controlador.

```
aws sagemaker batch-delete-cluster-nodes --cluster-name my_cluster --node-
ids instance_ids_to_delete
```

4. Para solucionar los problemas de creación de clústeres, consulta el mensaje de error que aparece en la página de detalles del clúster de tu consola de SageMaker IA. También puedes usar CloudWatch los registros para solucionar problemas de creación de clústeres. En la CloudWatch consola, selecciona Grupos de registros. A continuación, busque `clusters` para ver la lista de grupos de registros relacionados con la creación del clúster.



Revisión de la referencia de variables de entorno

Las siguientes variables de entorno se definen y utilizan en el tutorial de the section called “Configuración de varios nodos de controlador”. Estas variables de entorno solo están disponibles en la sesión actual, a menos que se conserven de forma explícita. Se definen con la sintaxis de

`$variable_name`. Las variables con key/value pares representan recursos AWS creados por el usuario, mientras que las variables sin claves están definidas por el usuario.

Referencia de las variables de entorno

Variable	Description (Descripción)
`$BACKUBNET`	• Clave de muestra: `BackupPrivateSubnet` • Ejemplo de valor: *`subnet-04a8ab51748510a51`* • Descripción: El ID de subred privada de respaldo utilizado para la creación del clúster de HyperPod Slurm.
`$COMPUIG_NAMI`	• Ejemplo de valor: *`compute-nodes`* • Descripción: es el nombre del grupo de instancias de computación utilizado para crear el clúster.
`$COMPUNODE_R(`	• Clave de muestra: `AmazonSagemakerClusterExecutionRoleArn` • Ejemplo de valor: *`arn:aws:iam::111122223333:role/sagemaker-hyperpod-AmazonSagemakerClusterExecutionR-1230TacPcKk1`* • Descripción: es el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM para el grupo de instancias de computación.
`$CONTOIR_IG_N/`	• Ejemplo de valor: *`controller-machine`* • Descripción: es el nombre del grupo de instancias de computación utilizado para crear el clúster.
`$DB_USINAME`	• Ejemplo de valor: *`mydbuser`* • Descripción: es el nombre de usuario de la base de datos para acceder a la base de datos de contabilidad de Slurm y que se utiliza en the section called “Aprovisionamiento de recursos adicionales para admitir varios nodos de controlador”.

Variable	Description (Descripción)
$EMAIL	• Ejemplo de valor: *123abc@email.com* • Descripción: es la dirección de correo electrónico para las notificaciones de Amazon SNS y que se utiliza en the section called “Aprovisionamiento de recursos adicionales para admitir varios nodos de controlador”.
$PRIMAI SUBNET	• Clave de muestra: `PrimaryPrivateSubnet` • Ejemplo de valor: *subnet-01a56ebc42df102a7* • Descripción: El ID de subred privada principal utilizado para HyperPod la creación del clúster de Slurm.
$POLIC	• Ejemplo de valor: *arn:aws:iam::11112 2223333:policy/AmazonSagemakerExecut ionPolicy* • Descripción: es el ARN de la política de IAM que crea y asocia al rol de ejecución de Slurm para el grupo de instancias del controlador.
$REGIOI	• Ejemplo de valor: *us-east-1* • Descripción: El Región de AWS lugar donde se crean todos los recursos.
$ROOT_I KET_NAI	• Clave de muestra: `SecurityGroup` • Ejemplo de valor: *sagemaker-lifecycle-ab214000* • Descripción: es el nombre del bucket de Amazon S3 en el que se cargan los scripts de ciclo de vida.
$SECUR _GROUP	• Clave de muestra: `AmazonS3BucketName` • Ejemplo de valor: *sg-006a5d175cb35675a* • Descripción: es el ID del grupo de seguridad que se utiliza para the section called “Aprovisionamiento de recursos adicionales para admitir varios nodos de controlador”.

Variable	Description (Descripción)
$SLURM_ _ENDPO _ADDRES	• Clave de muestra: SlurmDBEndpointAddress • Ejemplo de valor: *sagemaker-hyperpod-mh-slurmdbinstance-sxcmatjv0ei0.clplgxt06ysb.us-east-1.rds.amazonaws.com* • Descripción: es el punto de conexión de la base de datos de Amazon RDS que se utiliza para crear el clúster.
$SLURM_ _SECRE RN	• Clave de muestra: SlurmDBSecretArn • Ejemplo de valor: *arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:sagemaker-hyperpod-mh-db-secret-us-east-1-dmz72K* • Descripción: es el ARN del secreto de la base de datos utilizado para crear el clúster.
$SLURM_ ECUTIOI OLE_ARI	• Clave de muestra: SlurmExecutionRoleArn • Ejemplo de valor: *arn:aws:iam::111122223333:role/sagemaker-hyperpod-mhSlurmExecutionRole-us-east-1* • Descripción: es el ARN del rol de IAM para el grupo de instancias del controlador, que se utiliza para crear el clúster.

Variable	Description (Descripción)			
$SLURM_X_DNS_NAME	• Clave de muestra: FSxLustreFilesystemDNSname • Ejemplo de valor: *fs-0662da327f9326017.fsx.us-east-1.amazonaws.com* • Descripción: El sistema de nombres de dominio (DNS) del sistema de archivos de FSx for Lustre, utilizado en y. the section called “Aprovisionamiento de recursos adicionales para admitir varios nodos de controlador” the section called “Creación del archivo de configuración”			
$SLURM_X_MOUNTNAME	• Clave de muestra: FSxLustreFilesystemMountname • Ejemplo de valor: *lbajka4v* • Descripción: El identificador de montaje del sistema de archivos FSx de Lustre, utilizado en y. the section called “Aprovisionamiento de recursos adicionales para admitir varios nodos de controlador” the section called “Creación del archivo de configuración”			
$SLURM_S_FAILOR_TOPICARN	• Clave de muestra: SlurmFailOverSNSTopicArn • Ejemplo de valor: *arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:sagemaker-hyperpod-mhSlurmFailOverTopic-us-east-1* • Descripción: es el ARN del tema de Amazon SNS, que se utiliza en the section called “Creación del archivo de configuración”.			

Trabajos en clústeres SageMaker HyperPod

En los siguientes temas, se proporcionan procedimientos y ejemplos para acceder a los nodos de procesamiento y ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático en clústeres SageMaker HyperPod aprovisionados. En función de cómo haya configurado el entorno en el HyperPod clúster,

hay muchas formas de ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático en los clústeres. HyperPod En el repositorio Awsome Distributed Training también se proporcionan ejemplos de cómo ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático en HyperPod clústeres. GitHub En los siguientes temas, se explica cómo iniciar sesión en los HyperPod clústeres aprovisionados y se puede empezar a ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático de muestra.

> **Tip**
>
> Para encontrar soluciones y ejemplos prácticos, consulte también el SageMaker HyperPod taller.

Temas

- Acceder a los nodos SageMaker HyperPod de su clúster
- Programar una tarea de Slurm en un clúster SageMaker HyperPod
- Ejecutar contenedores Docker en un nodo de cómputo de Slurm en HyperPod
- Ejecutar cargas de trabajo de formación distribuidas con Slurm activado HyperPod

Acceder a los nodos SageMaker HyperPod de su clúster

Puede acceder al InServiceclúster a través de AWS Systems Manager (SSM) ejecutando el AWS CLI comando `aws ssm start-session` con el nombre de host del SageMaker HyperPod clúster en el formato de`sagemaker-cluster:[cluster-id]_[instance-group-name]-[instance-id]`. Puedes recuperar el ID del clúster, el ID de instancia y el nombre del grupo de instancias desde la SageMaker HyperPod consola o ejecutando `describe-cluster` y `list-cluster-nodes` desde los AWS CLI comandos de SageMaker HyperPod. Por ejemplo, si el ID del clúster es`aa11bbbbb222`, el nombre del nodo del clúster es `controller-group` y el ID del nodo del clúster es `i-111222333444555aa`, el comando `start-session` de SSM debería ser el siguiente.

> **Note**
>
> Al conceder a los usuarios acceso a los nodos del HyperPod clúster, pueden instalar y utilizar software administrado por los usuarios en los nodos. Asegúrese de cumplir con el principio de conceder privilegios mínimos a los usuarios.

Si no lo ha configurado AWS Systems Manager, siga las instrucciones que se proporcionan enthe section called “Configurar AWS Systems Manager y ejecutar como para el control de acceso de los usuarios del clúster”.

```
$ aws ssm start-session \
    --target sagemaker-cluster:aa11bbbbb222_controller-group-i-111222333444555aa \
    --region us-west-2
Starting session with SessionId: s0011223344aabbccdd
root@ip-111-22-333-444:/usr/bin#
```

Tenga en cuenta que esto lo conecta inicialmente como usuario raíz. Antes de ejecutar trabajos, cambie al usuario `ubuntu` ejecutando el siguiente comando.

```
root@ip-111-22-333-444:/usr/bin# sudo su - ubuntu
ubuntu@ip-111-22-333-444:/usr/bin#
```

Para obtener información sobre la configuración avanzada para el uso práctico de HyperPod los clústeres, consulte los siguientes temas.

Temas

- Consejos adicionales para acceder a los nodos SageMaker HyperPod del clúster
- Configure un entorno multiusuario a través del espacio FSx compartido de Amazon
- Configure un entorno multiusuario integrando los HyperPod clústeres con Active Directory

Consejos adicionales para acceder a los nodos SageMaker HyperPod del clúster

Utilice el **`easy-ssh.sh`** script proporcionado por HyperPod para simplificar el proceso de conexión

Para convertir el proceso anterior en un comando de una sola línea, el HyperPod equipo proporciona el `easy-ssh.sh`script que recupera la información del clúster, la agrega en el comando SSM y se conecta al nodo de cómputo. No es necesario buscar manualmente la información de HyperPod clúster necesaria, ya que este script se ejecuta `describe-cluster` y `list-cluster-nodes` ordena y analiza la información necesaria para completar el comando SSM. En los siguientes comandos de ejemplo, se muestra cómo ejecutar el script `easy-ssh.sh`. Si se ejecuta correctamente, se conectará al clúster como usuario raíz. También imprime un fragmento de código para configurar SSH añadiendo el HyperPod clúster como un host remoto a través de un proxy SSM.

Al configurar SSH, puede conectar su entorno de desarrollo local, como Visual Studio Code, con el clúster. HyperPod

```
$ chmod +x easy-ssh.sh
$ ./easy-ssh.sh -c <node-group> <cluster-name>
Cluster id: <cluster_id>
Instance id: <instance_id>
Node Group: <node-group>
Add the following to your ~/.ssh/config to easily connect:

$ cat <<EOF >> ~/.ssh/config
Host <cluster-name>
  User ubuntu
  ProxyCommand sh -c "aws ssm start-session  --target sagemaker-
cluster:<cluster_id>_<node-group>-<instance_id> --document-name AWS-StartSSHSession --
parameters 'portNumber=%p'"
EOF

Add your ssh keypair and then you can do:

$ ssh <cluster-name>

aws ssm start-session --target sagemaker-cluster:<cluster_id>_<node-
group>-<instance_id>

Starting session with SessionId: s0011223344aabbccdd
root@ip-111-22-333-444:/usr/bin#
```

Tenga en cuenta que esto lo conecta inicialmente como usuario raíz. Antes de ejecutar trabajos, cambie al usuario `ubuntu` ejecutando el siguiente comando.

```
root@ip-111-22-333-444:/usr/bin# sudo su - ubuntu
ubuntu@ip-111-22-333-444:/usr/bin#
```

Configúrelo para facilitar el acceso con SSH mediante el uso del nodo de HyperPod cómputo como host remoto

Para simplificar aún más el acceso al nodo de cómputo mediante SSH desde una máquina local, el `easy-ssh.sh` script genera un fragmento de código que muestra la configuración del HyperPod clúster como un host remoto, como se muestra en la sección anterior. El fragmento de código se genera automáticamente para que pueda añadirlo directamente al archivo `~/.ssh/config` de

su dispositivo local. El siguiente procedimiento muestra cómo configurarlo para facilitar el acceso mediante SSH a través del proxy SSM, de forma que usted o los usuarios del clúster puedan conectarse directamente `ssh <cluster-name>` al nodo del clúster. HyperPod

1. En su dispositivo local, añada al archivo el nodo de HyperPod cómputo con un nombre de usuario como host remoto. `~/.ssh/config` El siguiente comando muestra cómo añadir el fragmento de código generado automáticamente desde el script `easy-ssh.sh` al archivo `~/.ssh/config`. Asegúrese de copiarlo de la salida generada automáticamente del script `easy-ssh.sh` que contiene la información de clúster correcta.

```
$ cat <<EOF >> ~/.ssh/config
Host <cluster-name>
  User ubuntu
  ProxyCommand sh -c "aws ssm start-session  --target sagemaker-
cluster:<cluster_id>_<node-group>-<instance_id> --document-name AWS-StartSSHSession
 --parameters 'portNumber=%p'"
EOF
```

2. En el nodo del HyperPod clúster, añade la clave pública del dispositivo local al `~/.ssh/authorized_keys` archivo del nodo del HyperPod clúster.

   a. Imprima el archivo de clave pública en su máquina local.

   ```
   $ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
   ```

   Esto debería devolver la clave. Copie la salida de este comando.

   (Opcional) Si no dispone de una clave pública, cree una mediante el siguiente comando.

   ```
   $ ssh-keygen -t rsa -q -f "$HOME/.ssh/id_rsa" -N ""
   ```

   b. Conéctese al nodo del clúster y cambie al usuario para añadir la clave. El siguiente comando es un ejemplo de acceso como usuario `ubuntu`. Sustituya `ubuntu` por el nombre de usuario para el que desee configurar el acceso fácil con SSH.

   ```
   $ ./easy-ssh.sh -c <node-group> <cluster-name>
   $ sudo su - ubuntu
   ubuntu@ip-111-22-333-444:/usr/bin#
   ```

   c. Abra el archivo `~/.ssh/authorized_keys` y añada la clave pública al final del archivo.

```
ubuntu@ip-111-22-333-444:/usr/bin# vim ~/.ssh/authorized_keys
```

Una vez finalizada la configuración, puede conectarse al nodo del HyperPod clúster como usuario ejecutando un comando SSH simplificado de la siguiente manera.

```
$ ssh <cluster-name>
ubuntu@ip-111-22-333-444:/usr/bin#
```

Además, puede usar el host para el desarrollo remoto desde un IDE en su dispositivo local, como Visual Studio Code Remote - SSH.

Configure un entorno multiusuario a través del espacio FSx compartido de Amazon

Puedes usar el espacio FSx compartido de Amazon para gestionar un entorno multiusuario en un clúster de Slurm. SageMaker HyperPod Si configuró su clúster de Slurm con Amazon FSx durante la creación del HyperPod clúster, esta es una buena opción para configurar el espacio de trabajo para los usuarios del clúster. Cree un nuevo usuario y configure el directorio principal del usuario en el sistema de archivos FSx compartidos de Amazon.

> **Tip**
>
> Para permitir que los usuarios accedan al clúster con su nombre de usuario y sus directorios dedicados, debe asociarlos además a roles o usuarios de IAM etiquetándolos de la forma que se indica en la Opción 2 del paso 5 del procedimiento Activación del soporte Ejecutar como para nodos administrados de Linux y macOS que se incluye en Activación del soporte Ejecutar como para nodos administrados de Linux y macOS de la Guía del usuario de AWS Systems Manager . Véase también the section called “Configurar AWS Systems Manager y ejecutar como para el control de acceso de los usuarios del clúster”.

Para configurar un entorno multiusuario mientras se crea un clúster de Slurm, en SageMaker HyperPod

El equipo SageMaker HyperPod de servicio proporciona un script `add_users.sh`como parte de los ejemplos de scripts básicos del ciclo de vida.

1. Prepare un archivo de texto con el nombre `shared_users.txt` que debe crear con el siguiente formato. La primera columna es para los nombres de usuario, la segunda columna es para el

usuario IDs único y la tercera columna es para los directorios de usuarios en el espacio FSx compartido de Amazon.

```
username1,uid1,/fsx/username1
username2,uid2,/fsx/username2
...
```

2. Asegúrese de cargar los add_users.sharchivos shared_users.txt y en el bucket de S3 para los scripts HyperPod del ciclo de vida. Mientras se está creando o actualizando el clúster, o durante la actualización del software del clúster, el add_users.sh lee en el shared_users.txt y configura los directorios de usuario correctamente.

Para crear nuevos usuarios y añadirlos a un clúster de Slurm existente que se ejecute en SageMaker HyperPod

1. En el nodo principal, ejecute el siguiente comando para guardar un script que ayude a crear un usuario. Asegúrese de ejecutarlo con permisos sudo.

```
$ cat > create-user.sh << EOL
#!/bin/bash

set -x

# Prompt user to get the new user name.
read -p "Enter the new user name, i.e. 'sean':
" USER

# create home directory as /fsx/<user>
# Create the new user on the head node
sudo useradd \$USER -m -d /fsx/\$USER --shell /bin/bash;
user_id=\$(id -u \$USER)

# add user to docker group
sudo usermod -aG docker \${USER}

# setup SSH Keypair
sudo -u \$USER ssh-keygen -t rsa -q -f "/fsx/\$USER/.ssh/id_rsa" -N ""
sudo -u \$USER cat /fsx/\$USER/.ssh/id_rsa.pub | sudo -u \$USER tee /fsx/\$USER/.ssh/
authorized_keys

# add user to compute nodes
```

```
read -p "Number of compute nodes in your cluster, i.e. 8:
" NUM_NODES
srun -N \$NUM_NODES sudo useradd -u \$user_id \$USER -d /fsx/\$USER --shell /bin/
bash;

# add them as a sudoer
read -p "Do you want this user to be a sudoer? (y/N):
" SUDO
if [ "\$SUDO" = "y" ]; then
        sudo usermod -aG sudo \$USER
        sudo srun -N \$NUM_NODES sudo usermod -aG sudo \$USER
        echo -e "If you haven't already you'll need to run:\n\nsudo visudo /
etc/sudoers\n\nChange the line:\n\n%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL\n\nTo\n\n%sudo
 ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL\n\nOn each node."
fi
EOL
```

2. Ejecute el script con el siguiente comando. Se le pedirá que añada el nombre de un usuario y el número de nodos de computación a los que desea permitir que acceda el usuario.

```
$ bash create-user.sh
```

3. Pruebe el usuario ejecutando los siguientes comandos.

```
$ sudo su - <user> && ssh $(srun hostname)
```

4. Añada la información del usuario al archivo `shared_users.txt` para que el usuario se cree en todos los nodos de computación o clústeres nuevos.

Configure un entorno multiusuario integrando los HyperPod clústeres con Active Directory

En casos prácticos, los HyperPod clústeres suelen ser utilizados por varios usuarios: investigadores de aprendizaje automático (ML), ingenieros de software, científicos de datos y administradores de clústeres. Cada uno de ellos edita sus propios archivos y ejecuta sus propios trabajos sin que ello afecte al trabajo de los demás. Para configurar un entorno multiusuario, utilice el mecanismo de usuarios y grupos de Linux para crear de forma estática varios usuarios en cada instancia mediante scripts de ciclo de vida. Sin embargo, el inconveniente de este enfoque es que es necesario duplicar la configuración de usuario y grupo en varias instancias del clúster para mantener una configuración uniforme en todas las instancias al realizar actualizaciones, como añadir, editar y eliminar usuarios.

Para solucionar este problema, puede utilizar el Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) y el LDAP over TLS/SSL (LDAPS) para integrarse con un servicio de directorio como Directory AWS Service para Microsoft Active Directory. Para obtener más información sobre cómo configurar Active Directory y un entorno multiusuario en un HyperPod clúster, consulte la entrada del blog Integrar HyperPod clústeres con Active Directory para iniciar sesión con varios usuarios sin problemas.

Programar una tarea de Slurm en un clúster SageMaker HyperPod

Puede iniciar trabajos de entrenamiento utilizando los comandos `sbatch` o `srun` estándar de Slurm. Por ejemplo, para lanzar un trabajo de formación de 8 nodos, puede ejecutar la formación de `srun -N 8 --exclusive train.sh` SageMaker HyperPod soporte en una variedad de entornos, incluidos`conda`, `venv``docker`, `yenroot`. Puede configurar un entorno de aprendizaje automático ejecutando scripts de ciclo de vida en sus SageMaker HyperPod clústeres. También tiene la opción de adjuntar un sistema de archivos compartidos, como Amazon FSx, que también se puede utilizar como entorno virtual.

El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar un trabajo para entrenar a Llama-2 con la técnica de paralelismo de datos totalmente fragmentado (FSDP) en un clúster SageMaker HyperPod con un sistema de archivos compartidos de Amazon. FSx También puedes encontrar más ejemplos en el repositorio Awsome Distributed Training. GitHub

> **Tip**
>
> Todos los SageMaker HyperPod ejemplos están disponibles en la `3.test_cases` carpeta del repositorio de Awsome Distributed Training GitHub .

1. Clona el GitHub repositorio de Awsome Distributed Training y copia los ejemplos de trabajos de formación en tu sistema de FSx archivos de Amazon.

   ```
   $ TRAINING_DIR=/fsx/users/my-user/fsdp
   $ git clone https://github.com/aws-samples/awsome-distributed-training/
   ```

2. Ejecute el script `create_conda_env.sh`. Esto crea un `conda` entorno en el sistema de FSx archivos de Amazon. Asegúrese de que todos los nodos del clúster puedan acceder al sistema de archivos.
3. Cree el entorno virtual de Conda iniciando un trabajo de Slurm de un solo nodo de la siguiente manera.

```
$ srun -N 1 /path_to/create_conda_env.sh
```

4. Una vez creado el entorno, puede iniciar un trabajo de entrenamiento apuntando a la ruta del entorno en el volumen compartido. Puede iniciar trabajos de entrenamiento de un solo nodo y de varios nodos con la misma configuración. Para iniciar un trabajo, cree un script de inicio de trabajos (también llamado script de punto de entrada) de la siguiente manera.

```
#!/usr/bin/env bash
set -ex

ENV_PATH=/fsx/users/my_user/pytorch_env
TORCHRUN=$ENV_PATH/bin/torchrun
TRAINING_SCRIPT=/fsx/users/my_user/pt_train.py

WORLD_SIZE_JOB=$SLURM_NTASKS
RANK_NODE=$SLURM_NODEID
PROC_PER_NODE=8
MASTER_ADDR=(`scontrol show hostnames \$SLURM_JOB_NODELIST | head -n 1`)
MASTER_PORT=$(expr 10000 + $(echo -n $SLURM_JOBID | tail -c 4))

DIST_ARGS="--nproc_per_node=$PROC_PER_NODE \
           --nnodes=$WORLD_SIZE_JOB \
           --node_rank=$RANK_NODE \
           --master_addr=$MASTER_ADDR \
           --master_port=$MASTER_PORT \
          "

$TORCHRUN $DIST_ARGS $TRAINING_SCRIPT
```

> **Tip**
>
> Si desea que su trabajo de formación sea más resistente a los fallos de hardware mediante la capacidad de reanudación automática de SageMaker HyperPod, debe configurar correctamente la variable de entorno `MASTER_ADDR` en el script de punto de entrada. Para obtener más información, consulte the section called “Recuperación automática de nodos y reanudación automática”.

En este tutorial, se presupone que este script se guarda como `/fsx/users/my_user/train.sh`.

5. Con este script en el volumen compartido en `/fsx/users/my_user/train.sh`, ejecute el siguiente comando `srun` para programar el trabajo de Slurm.

```
$ cd /fsx/users/my_user/
$ srun -N 8 train.sh
```

Ejecutar contenedores Docker en un nodo de cómputo de Slurm en HyperPod

Para ejecutar contenedores Docker con Slurm activado SageMaker HyperPod, debe usar Enroot y Pyxis. El paquete de Enroot ayuda a convertir las imágenes de Docker en un tiempo de ejecución que Slurm pueda entender, mientras que el de Pyxis permite programar el tiempo de ejecución como un trabajo de Slurm mediante un comando `srun`, `srun --container-image=docker/image:tag`.

> **Tip**
>
> Los paquetes de Docker, Enroot y Pyxis se deben instalar durante la creación del clúster como parte de la ejecución de los scripts de ciclo de vida, tal y como se indica en the section called “Scripts de ciclo de vida básicos”. Utilice los scripts básicos del ciclo de vida proporcionados por el equipo de HyperPod servicio al crear un clúster. HyperPod Estos scripts básicos están configurados para instalar los paquetes de forma predeterminada. En el script `config.py`, está la clase `Config` con el parámetro de tipo booleano para instalar los paquetes establecidos en `True` (`enable_docker_enroot_pyxis=True`). Esto se llama y se analiza en el script `lifecycle_script.py`, que llama a los scripts `install_docker.sh` y `install_enroot_pyxis.sh` desde la carpeta `utils`. Los scripts de instalación es donde se producen las instalaciones reales de los paquetes. Además, los scripts de instalación identifican si pueden detectar las rutas de NVMe almacenamiento desde las instancias en las que se ejecutan y configuran las rutas raíz para Docker y Enroot. `/opt/dlami/nvme` El volumen raíz predeterminado de cualquier instancia nueva se monta `/tmp` solo con un volumen EBS de 100 GB, que se agota si la carga de trabajo que planea ejecutar implica la formación de contenedores Docker LLMs y, por lo tanto, de gran tamaño. Si utilizas familias de instancias como P y G con NVMe almacenamiento local, asegúrate de

utilizar el NVMe almacenamiento adjunto y de que los scripts de instalación se encargan de los procesos de configuración. `/opt/dlami/nvme`

Comprobación de si las rutas raíz están configuradas correctamente

En un nodo de cómputo de tu clúster de Slurm SageMaker HyperPod, ejecuta los siguientes comandos para asegurarte de que el script de ciclo de vida ha funcionado correctamente y que el volumen raíz de cada nodo está configurado en ese nivel. `/opt/dlami/nvme/*` En los siguientes comandos, se muestran ejemplos de cómo comprobar la ruta de tiempo de ejecución de Enroot y la ruta raíz de datos para 8 nodos de computación de un clúster de Slurm.

```
$ srun -N 8 cat /etc/enroot/enroot.conf | grep "ENROOT_RUNTIME_PATH"
ENROOT_RUNTIME_PATH        /opt/dlami/nvme/tmp/enroot/user-$(id -u)
... // The same or similar lines repeat 7 times
```

```
$ srun -N 8 cat /etc/docker/daemon.json
{
    "data-root": "/opt/dlami/nvme/docker/data-root"
}
... // The same or similar lines repeat 7 times
```

Una vez que confirme que las rutas de tiempo de ejecución están configuradas correctamente en `/opt/dlami/nvme/*`, podrá crear y ejecutar contenedores de Docker con Enroot y Pyxis.

Comprobación de Docker con Slurm

1. En el nodo de computación, pruebe los siguientes comandos para comprobar si Docker y Enroot están instalados correctamente.

   ```
   $ docker --help
   $ enroot --help
   ```

2. Compruebe si Pyxis y Enroot se han instalado correctamente ejecutando una de las imágenes de NVIDIA CUDA Ubuntu.

   ```
   $ srun --container-image=nvidia/cuda:XX.Y.Z-base-ubuntuXX.YY nvidia-smi
   pyxis: importing docker image: nvidia/cuda:XX.Y.Z-base-ubuntuXX.YY
   pyxis: imported docker image: nvidia/cuda:XX.Y.Z-base-ubuntuXX.YY
   DAY MMM DD HH:MM:SS YYYY
   ```

```
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 470.141.03   Driver Version: 470.141.03   CUDA Version: XX.YY    |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla T4            Off  | 00000000:00:1E.0 Off |                    0 |
| N/A   40C    P0    27W /  70W |      0MiB / 15109MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                 GPU Memory |
|        ID   ID                                                  Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

También puede probarlo creando un script y ejecutando un comando `sbatch` de la siguiente manera.

```
$ cat <<EOF >> container-test.sh
#!/bin/bash
#SBATCH --container-image=nvidia/cuda:XX.Y.Z-base-ubuntuXX.YY
nvidia-smi
EOF

$ sbatch container-test.sh
pyxis: importing docker image: nvidia/cuda:XX.Y.Z-base-ubuntuXX.YY
pyxis: imported docker image: nvidia/cuda:XX.Y.Z-base-ubuntuXX.YY
DAY MMM DD HH:MM:SS YYYY
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 470.141.03   Driver Version: 470.141.03   CUDA Version: XX.YY    |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla T4            Off  | 00000000:00:1E.0 Off |                    0 |
| N/A   40C    P0    27W /  70W |      0MiB / 15109MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
```

```
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                 GPU Memory |
|        ID   ID                                                  Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

Ejecución de un trabajo de prueba de Slurm con Docker

Cuando hayas terminado de configurar Slurm con Docker, puedes usar cualquier imagen de Docker prediseñada y ejecutarla con Slurm on. SageMaker HyperPod El siguiente es un ejemplo de caso de uso que explica cómo realizar un trabajo de formación con Docker y Slurm on. SageMaker HyperPod Muestra un ejemplo de trabajo de entrenamiento en paralelo del modelo Llama 2 con la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker AI (SMP).

1. Si quieres utilizar una de las imágenes de ECR prediseñadas distribuidas por SageMaker AI o DLC, asegúrate de conceder a tu HyperPod clúster los permisos necesarios para extraer imágenes de ECR a través de ella. the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod” Si utiliza una imagen de Docker propia o de código abierto, puede omitir este paso. Añada los siguientes permisos al the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod”. En este tutorial, utilizamos la imagen de Docker de SMP empaquetada previamente con la biblioteca de SMP.

   JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": [
           {
               "Effect": "Allow",
               "Action": [
                   "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                   "ecr:BatchGetImage",
                   "ecr-public:*",
                   "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                   "ecr:GetAuthorizationToken",
                   "sts:*"
               ],
   ```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

2. En el nodo de computación, clone el repositorio y vaya a la carpeta que contiene los scripts de ejemplo de entrenamiento con SMP.

```
$ git clone https://github.com/aws-samples/awsome-distributed-training/
$ cd awsome-distributed-training/3.test_cases/17.SM-modelparallelv2
```

3. En este tutorial, ejecute el script de ejemplo docker_build.sh que extrae la imagen de Docker de SMP, crea el contenedor de Docker y lo ejecuta como un tiempo de ejecución de Enroot. Puede modificarlo como desee.

```
$ cat docker_build.sh
#!/usr/bin/env bash

region=us-west-2
dlc_account_id=658645717510
aws ecr get-login-password --region $region | docker login --username AWS --password-
stdin $dlc_account_id.dkr.ecr.$region.amazonaws.com

docker build -t smpv2 .
enroot import -o smpv2.sqsh  dockerd://smpv2:latest
```

```
$ bash docker_build.sh
```

4. Cree un script por lotes para iniciar un trabajo de entrenamiento utilizando `sbatch`. En este tutorial, el script de ejemplo proporcionado `launch_training_enroot.sh` inicia un trabajo de entrenamiento de paralelismo de modelos del modelo Llama 2 de 70 000 millones de parámetros con un conjunto de datos sintético en 8 nodos de computación. En `3.test_cases/17.SM-modelparallelv2/scripts` se proporciona un conjunto de scripts de entrenamiento y `launch_training_enroot.sh` utiliza `train_external.py` como script de punto de entrada.

> **Important**
>
> Para usar un contenedor Docker SageMaker HyperPod, debes montar el `/var/log` directorio de la máquina host, que es el nodo de HyperPod cómputo en este caso, en el

directorio del `/var/log` contenedor. Puede configurarlo añadiendo la siguiente variable para Enroot.

```
"${HYPERPOD_PATH:="/var/log/aws/clusters":"/var/log/aws/clusters"}"
```

```
$ cat launch_training_enroot.sh
#!/bin/bash

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0

#SBATCH --nodes=8 # number of nodes to use, 2 p4d(e) = 16 A100 GPUs
#SBATCH --job-name=smpv2_llama # name of your job
#SBATCH --exclusive # job has exclusive use of the resource, no sharing
#SBATCH --wait-all-nodes=1

set -ex;

###########################
###### User Variables #####
###########################

#########################
model_type=llama_v2
model_size=70b

# Toggle this to use synthetic data
use_synthetic_data=1


# To run training on your own data  set Training/Test Data path  -> Change this to
 the tokenized dataset path in Fsx. Acceptable formats are huggingface (arrow) and
 Jsonlines.
# Also change the use_synthetic_data to 0

export TRAINING_DIR=/fsx/path_to_data
export TEST_DIR=/fsx/path_to_data
export CHECKPOINT_DIR=$(pwd)/checkpoints

# Variables for Enroot
: "${IMAGE:=$(pwd)/smpv2.sqsh}"
```

```
: "${HYPERPOD_PATH:="/var/log/aws/clusters":"/var/log/aws/clusters"}" # This is
 needed for validating its hyperpod cluster
: "${TRAIN_DATA_PATH:=$TRAINING_DIR:$TRAINING_DIR}"
: "${TEST_DATA_PATH:=$TEST_DIR:$TEST_DIR}"
: "${CHECKPOINT_PATH:=$CHECKPOINT_DIR:$CHECKPOINT_DIR}"


############################
## Environment Variables ##
############################

#export NCCL_SOCKET_IFNAME=en
export NCCL_ASYNC_ERROR_HANDLING=1

export NCCL_PROTO="simple"
export NCCL_SOCKET_IFNAME="^lo,docker"
export RDMAV_FORK_SAFE=1
export FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1
export NCCL_DEBUG_SUBSYS=off
export NCCL_DEBUG="INFO"
export SM_NUM_GPUS=8
export GPU_NUM_DEVICES=8
export FI_EFA_SET_CUDA_SYNC_MEMOPS=0

# async runtime error ...
export CUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS=1


#########################
## Command and Options ##
#########################

if [ "$model_size" == "7b" ]; then
    HIDDEN_WIDTH=4096
    NUM_LAYERS=32
    NUM_HEADS=32
    LLAMA_INTERMEDIATE_SIZE=11008
    DEFAULT_SHARD_DEGREE=8
# More Llama model size options
elif [ "$model_size" == "70b" ]; then
    HIDDEN_WIDTH=8192
    NUM_LAYERS=80
    NUM_HEADS=64
    LLAMA_INTERMEDIATE_SIZE=28672
```

```
    # Reduce for better perf on p4de
    DEFAULT_SHARD_DEGREE=64
fi


if [ -z "$shard_degree" ]; then
    SHARD_DEGREE=$DEFAULT_SHARD_DEGREE
else
    SHARD_DEGREE=$shard_degree
fi

if [ -z "$LLAMA_INTERMEDIATE_SIZE" ]; then
    LLAMA_ARGS=""
else
    LLAMA_ARGS="--llama_intermediate_size $LLAMA_INTERMEDIATE_SIZE "
fi


if [ $use_synthetic_data == 1 ]; then
    echo "using synthetic data"
    declare -a ARGS=(
    --container-image $IMAGE
    --container-mounts $HYPERPOD_PATH,$CHECKPOINT_PATH
    )
else
    echo "using real data...."
    declare -a ARGS=(
    --container-image $IMAGE
    --container-mounts $HYPERPOD_PATH,$TRAIN_DATA_PATH,$TEST_DATA_PATH,
$CHECKPOINT_PATH
    )
fi


declare -a TORCHRUN_ARGS=(
    # change this to match the number of gpus per node:
    --nproc_per_node=8 \
    --nnodes=$SLURM_JOB_NUM_NODES \
    --rdzv_id=$SLURM_JOB_ID \
    --rdzv_backend=c10d \
    --rdzv_endpoint=$(hostname) \
)

srun -l "${ARGS[@]}" torchrun "${TORCHRUN_ARGS[@]}" /path_to/train_external.py \
```

```
            --train_batch_size 4 \
            --max_steps 100 \
            --hidden_width $HIDDEN_WIDTH \
            --num_layers $NUM_LAYERS \
            --num_heads $NUM_HEADS \
            ${LLAMA_ARGS} \
            --shard_degree $SHARD_DEGREE \
            --model_type $model_type \
            --profile_nsys 1 \
            --use_smp_implementation 1 \
            --max_context_width 4096 \
            --tensor_parallel_degree 1 \
            --use_synthetic_data $use_synthetic_data \
            --training_dir $TRAINING_DIR \
            --test_dir $TEST_DIR \
            --dataset_type hf \
            --checkpoint_dir $CHECKPOINT_DIR \
            --checkpoint_freq 100 \

$ sbatch launch_training_enroot.sh
```

Para encontrar los ejemplos de código descargables, consulte Ejecutar un trabajo de formación en paralelo con modelos utilizando la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA, Docker y Enroot con Slurm en el repositorio Awsome Distributed Training. GitHub Para obtener más información sobre el entrenamiento distribuido con un clúster de Slurm activado, continúa con el siguiente tema en. SageMaker HyperPod the section called “Ejecución de cargas de trabajo de entrenamiento distribuido”

Ejecutar cargas de trabajo de formación distribuidas con Slurm activado HyperPod

SageMaker HyperPod está especializado en cargas de trabajo relacionadas con el entrenamiento de modelos lingüísticos de gran tamaño (LLMs) y modelos básicos (). FMs Estas cargas de trabajo suelen requerir el uso de varias técnicas de paralelismo y operaciones optimizadas para la infraestructura y los recursos de ML. Con SageMaker HyperPod ellos, puede utilizar los siguientes marcos de entrenamiento distribuidos de SageMaker IA:

- La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos (SMDDP) de SageMaker IA que ofrece operaciones de comunicación colectiva optimizadas para. AWS
- La biblioteca de paralelismo de modelos (SMP) de SageMaker IA que implementa varias técnicas de paralelismo de modelos.

Temas

- Uso de SMDDP en un SageMaker HyperPod
- Uso de SMP en un clúster SageMaker HyperPod

Uso de SMDDP en un SageMaker HyperPod

La biblioteca de SMDDP es una biblioteca de comunicación colectiva que mejora el rendimiento de computación del entrenamiento de paralelismo de datos distribuidos. La biblioteca de SMDDP funciona con los siguientes marcos de entrenamiento distribuido de código abierto:

- PyTorchdatos distribuidos en paralelo (DDP)
- PyTorch paralelismo de datos totalmente fragmentado (FSDP)
- DeepSpeed
- Megatron- DeepSpeed

La biblioteca SMDDP aborda la sobrecarga de comunicación de las principales operaciones de comunicación colectiva al ofrecer lo siguiente para. SageMaker HyperPod

- La biblioteca ofrece ofertas `AllGather` optimizadas para. AWS`AllGather`es una operación clave utilizada en el entrenamiento paralelo de datos fragmentados, que es una técnica de paralelismo de datos eficiente en memoria que ofrecen las bibliotecas populares. Estas incluyen la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA (SMP), el optimizador de redundancia DeepSpeed cero (ZeRO) y el paralelismo de datos totalmente fragmentado (FSDP). PyTorch
- La biblioteca ofrece una node-to-node comunicación optimizada al utilizar al máximo la infraestructura de red y la topología de instancias de IA ML. AWS SageMaker

Ejecución de ejemplos de trabajos de entrenamiento de paralelismo de datos

Explore las siguientes muestras de entrenamiento distribuido que implementan técnicas de paralelismo de datos mediante la biblioteca de SMDDP.

- `awsome-distributed-training/3.test_cases/12.SM-dataparallel-FSDP`
- `awsome-distributed-training/3.test_cases/13.SM-dataparallel-deepspeed`

Para configurar un entorno para usar la biblioteca SMDDP en SageMaker HyperPod

A continuación se indican los requisitos del entorno de formación para utilizar la biblioteca SMDDP en él. SageMaker HyperPod

- PyTorch v2.0.1 y versiones posteriores
- CUDA v11.8 y posteriores
- Versión de tiempo de ejecución `libstdc++` superior a 3
- Python v3.10.x y posteriores
- `ml.p4d.24xlarge` y `ml.p4de.24xlarge`, que son tipos de instancia compatibles con la biblioteca de SMDDP
- `imdsv2` habilitado en el host de entrenamiento

Según cómo desee ejecutar el trabajo de entrenamiento distribuido, hay dos opciones para instalar la biblioteca de SMDDP:

- Una instalación directa mediante el archivo binario de SMDDP.
- Uso de los SageMaker AI Deep Learning Containers (DLCs) preinstalados con la biblioteca SMDDP.

Las imágenes de Docker preinstaladas en la biblioteca SMDDP o en los archivos binarios de SMDDP aparecen en la sección Marcos compatibles de la documentación de la biblioteca SMDDP. URLs

Para instalar la biblioteca SMDDP en la DLAMI SageMaker HyperPod

- `pip install --no-cache-dir https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/`*`<pytorch-version>/cuXYZ/YYYY-MM-DD/smdistributed_dataparallel-X.Y.Z-cp310-cp310-linux_x86_64`*`.whl`

> **Note**
>
> Si trabaja en un entorno Conda, asegúrese de realizar la instalación utilizando en lugar de. PyTorch `conda install pip`
>
> ```
> conda install pytorch==X.Y.Z  torchvision==X.Y.Z torchaudio==X.Y.Z pytorch-cuda=X.Y.Z -c pytorch -c nvidia
> ```

Uso de la biblioteca de SMDDP en un contenedor de Docker

- La biblioteca SMDDP viene preinstalada en los SageMaker AI Deep Learning Containers (). DLCs Para encontrar la lista de marcos DLCs de SageMaker IA compatibles PyTorch con la biblioteca SMDDP, consulte los marcos compatibles en la documentación de la biblioteca SMDDP. También puede traer su propio contenedor de Docker con las dependencias necesarias instaladas para usar la biblioteca de SMDDP. Para obtener más información sobre cómo configurar un contenedor de Docker personalizado para usar la biblioteca de SMDDP, consulte también the section called "Creación de un contenedor de Docker propio con la biblioteca".

  > **Important**
  >
  > Para usar la biblioteca de SMDDP en un contenedor de Docker, monte el directorio `/var/log` de la máquina host en `/var/log` en el contenedor. Esto se puede hacer añadiendo la siguiente opción al ejecutar el contenedor.
  >
  > ```
  > docker run <OTHER_OPTIONS> -v /var/log:/var/log ...
  > ```

Para obtener más información sobre cómo ejecutar trabajos de entrenamiento de paralelismo de datos con SMDDP en general, consulte the section called "Entrenamiento distribuido con la biblioteca de SMDDP".

Uso de SMP en un clúster SageMaker HyperPod

La biblioteca de paralelismo de modelos (SMP) de SageMaker IA ofrece varias técnicas de paralelismo de state-of-the-artmodelos, entre las que se incluyen:

- paralelismo de datos totalmente particionados
- paralelismo experto
- entrenamiento de precisión mixto con tipos de datos/y FP16 BF16 FP8
- paralelismo de tensores

La biblioteca SMP también es compatible con marcos de código abierto como PyTorch FSDP, NVIDIA Megatron y NVIDIA Transformer Engine.

Ejecución de un ejemplo de carga de trabajo de entrenamiento de paralelismo de modelos

Los equipos de servicios de SageMaker IA ofrecen ejemplos de trabajos de formación que implementan el paralelismo de modelos con la biblioteca SMP en. awsome-distributed-training/3.test_cases/17.SM-modelparallelv2

SageMaker HyperPod monitoreo de recursos de clústeres

Para lograr una observabilidad completa de los recursos y componentes de software de su SageMaker HyperPod clúster, integre el clúster con Amazon Managed Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana. La integración con Amazon Managed Service para Prometheus permite exportar métricas relacionadas con los recursos de HyperPod su clúster, lo que proporciona información sobre su rendimiento, uso y estado. La integración con Amazon Managed Grafana permite la visualización de estas métricas a través de varios paneles de Grafana que ofrecen una interfaz intuitiva para supervisar y analizar el comportamiento del clúster. Al aprovechar estos servicios, obtiene una visión centralizada y unificada de su HyperPod clúster, lo que facilita la supervisión proactiva, la solución de problemas y la optimización de sus cargas de trabajo de formación distribuidas.

> **Tip**
>
> Para encontrar ejemplos y soluciones prácticos, consulte también el SageMaker HyperPod taller.



Figura: Este diagrama de arquitectura muestra una descripción general de la configuración SageMaker HyperPod con Amazon Managed Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana.

Continúe con los siguientes temas para configurar la observabilidad del clúster. SageMaker HyperPod

Temas

- Requisitos previos para la observabilidad de los SageMaker HyperPod conglomerados
- Instalación de paquetes de exportación de métricas en su clúster HyperPod
- Validación de la configuración de Prometheus en el nodo principal de un clúster HyperPod
- Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana
- Referencia de métricas exportadas
- Métricas de Amazon SageMaker HyperPod Slurm

Requisitos previos para la observabilidad de los SageMaker HyperPod conglomerados

Antes de continuar con los pasos para the section called “Instalación de paquetes de exportador de métricas”, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos.

Activar IAM Identity Center

Para habilitar la observabilidad de su SageMaker HyperPod clúster, primero debe habilitar el IAM Identity Center. Este es un requisito previo para implementar una CloudFormation pila que configure el espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon y el Servicio gestionado de Amazon para Prometheus. Estos dos servicios también necesitan que esté habilitado IAM Identity Center para la autenticación y la autorización, lo que garantiza el acceso seguro de los usuarios y la administración de la infraestructura de supervisión.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar IAM Identity Center, consulte la sección Habilitación de AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Tras habilitar correctamente IAM Identity Center, configure una cuenta de usuario que sirva como usuario administrativo en los siguientes procedimientos de configuración.

Cree e implemente una pila para garantizar la CloudFormation observabilidad SageMaker HyperPod

Cree e implemente una CloudFormation pila de SageMaker HyperPod observabilidad para monitorear las métricas de los HyperPod clústeres en tiempo real con Amazon Managed Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana. Para implementar la pila, tenga en cuenta que también debe habilitar previamente IAM Identity Center.

Utilice el CloudFormation script de muestra `cluster-observability.yaml`que le ayuda a configurar las subredes de Amazon VPC, los sistemas de archivos Amazon FSx for Lustre, los buckets de Amazon S3 y las funciones de IAM necesarias para crear una pila de observabilidad de clústeres. HyperPod

Instalación de paquetes de exportación de métricas en su clúster HyperPod

En la configuración básica, los scripts del ciclo de vida que proporciona el SageMaker HyperPod equipo también incluyen la instalación de varios paquetes de exportación de métricas.
Para activar el paso de instalación, lo único que tiene que hacer es configurar el parámetro `enable_observability=True` en el archivo `config.py`. Los scripts de ciclo de vida están diseñados para arrancar el clúster con los siguientes paquetes de exportador de métricas de código abierto.

Nombre	Nodo de destino de la implementación del script	Descripción del exportador

Exportador de Slurm para Prometheus	Nodo principal (controlador)	Exporta las métricas de contabilidad de Slurm.
Exportador de nodos de Elastic Fabric Adapter (EFA)	Nodo de computación	Exporta métricas de los nodos del clúster y EFA. El paquete es una bifurcación del exportador de nodos de Prometheus.
Exportador de NVIDIA Data Center GPU Management (DCGM)	Nodo de computación	Exporta las métricas DCGM de NVIDIA sobre el estado y el rendimiento de NVIDIA. GPUs

Con `enable_observability=True` en el archivo `config.py`, se activa el siguiente paso de instalación en el script `lifecycle_script.py`.

```
# Install metric exporting software and Prometheus for observability
if Config.enable_observability:
    if node_type == SlurmNodeType.COMPUTE_NODE:
        ExecuteBashScript("./utils/install_docker.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_dcgm_exporter.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_efa_node_exporter.sh").run()

    if node_type == SlurmNodeType.HEAD_NODE:
        wait_for_scontrol()
        ExecuteBashScript("./utils/install_docker.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_slurm_exporter.sh").run()
        ExecuteBashScript("./utils/install_prometheus.sh").run()
```

En los nodos de computación, el script instala el exportador de NVIDIA Data Center GPU Management (DCGM) y el exportador de nodos de Elastic Fabric Adapter (EFA). El exportador DCGM es un exportador de Prometheus que recopila métricas de NVIDIA y permite monitorear el uso GPUs, el rendimiento y el estado de la GPU. Por otro lado, el exportador de nodos de EFA recopila métricas relacionadas con la interfaz de red de EFA, que es esencial para la comunicación de baja latencia y gran ancho de banda en los clústeres de HPC.

En el nodo principal, el script instala el exportador de Slurm para Prometheus y el software de código abierto de Prometheus. El exportador de Slurm proporciona a Prometheus métricas relacionadas con los trabajos, las particiones y los estados de los nodos de Slurm.

Tenga en cuenta que los scripts de ciclo de vida están diseñados para instalar todos los paquetes de exportador como contenedores de Docker, por lo que el paquete de Docker debe instalarse tanto en los nodos principales como en los de procesamiento. Los scripts de estos componentes se encuentran cómodamente en la *utils*carpeta del repositorio Awsome Distributed Training. GitHub

Una vez que haya configurado correctamente el HyperPod clúster instalado con los paquetes de exportación, continúe con el tema siguiente para terminar de configurar Amazon Managed Service para Prometheus y Amazon Managed Grafana.

Validación de la configuración de Prometheus en el nodo principal de un clúster HyperPod

Una vez que haya configurado correctamente el HyperPod clúster instalado con los paquetes de exportación, compruebe si Prometheus está correctamente configurado en el nodo principal del clúster. HyperPod

1. Conecte con el nodo principal del clúster. Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a un nodo, consulte the section called “Acceso a los nodos del clúster”.
2. Ejecute el siguiente comando para comprobar que el archivo de configuración y servicio de Prometheus creado por el script de ciclo de vida `install_prometheus.sh` se esté ejecutando en el nodo de controlador. El resultado debería mostrar el estado Activo como **`active (running)`**.

```
$ sudo systemctl status prometheus
• prometheus service - Prometheus Exporter
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; preset:disabled)
Active: active (running) since DAY YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC; Ss ago
Main PID: 12345 (prometheus)
Tasks: 7 (limit: 9281)
Memory: 35M
CPU: 234ms
CGroup: /system.slice/prometheus.service
        -12345 /usr/bin/prometheus--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml
```

3. Valide el archivo de configuración de Prometheus de la siguiente manera. El resultado debe ser similar al siguiente, con tres exportadores configurados con las direcciones IP de los nodos de computación correctas.

```
$ cat /etc/prometheus/prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s
```

```
  evaluation_interval: 15s
  scrape_timeout: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'slurm_exporter'
    static_configs:
      - targets:
          - 'localhost:8080'
  - job_name: 'dcgm_exporter'
    static_configs:
      - targets:
          - '<ComputeNodeIP>:9400'
          - '<ComputeNodeIP>:9400'
  - job_name: 'efa_node_exporter'
    static_configs:
      - targets:
          - '<ComputeNodeIP>:9100'
          - '<ComputeNodeIP>:9100'

remote_write:
  - url: <AMPReoteWriteURL>
    queue_config:
      max_samples_per_send: 1000
      max_shards: 200
      capacity: 2500
    sigv4:
      region: <Region>
```

4. Para comprobar si Prometheus está exportando correctamente las métricas de Slurm, DCGM y EFA, ejecute el siguiente comando `curl` para Prometheus en el puerto `:9090` del nodo principal.

```
$ curl -s http://localhost:9090/metrics | grep -E 'slurm|dcgm|efa'
```

Con las métricas exportadas al espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus a través de la configuración de escritura remota de Prometheus desde el nodo de controlador, puede continuar con el siguiente tema para configurar los paneles de Amazon Managed Grafana para mostrar las métricas.

Configuración de un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

Cree un nuevo espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana o actualice un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana existente con Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos.

Temas

- Creación de un espacio de trabajo de Grafana y configuración de Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos
- Apertura del espacio de trabajo de Grafana y finalización de la configuración del origen de datos
- Importación de paneles de código abierto de Grafana

Creación de un espacio de trabajo de Grafana y configuración de Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos

Para visualizar las métricas de Amazon Managed Service para Prometheus, cree un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana y configúrelo para utilizar Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos.

1. Para crear un espacio de trabajo de Grafana, siga las instrucciones en Creating a workspace en la Guía del usuario de Amazon Managed Service para Prometheus.
   a. En el paso 13, seleccione Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos.
   b. En el paso 17, puede añadir el usuario administrador y otros usuarios a IAM Identity Center.

Para obtener más información, consulte también los siguientes recursos.

- Set up Amazon Managed Grafana for use with Amazon Managed Service for Prometheus en la Guía del usuario de Amazon Managed Service para Prometheus.
- Usa la configuración de la fuente de AWS datos para añadir Amazon Managed Service for Prometheus como fuente de datos en la Guía del usuario de Amazon Managed Grafana

Apertura del espacio de trabajo de Grafana y finalización de la configuración del origen de datos

Una vez que haya creado o actualizado correctamente un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, seleccione la URL del espacio de trabajo para abrirlo. Al hacer esto, se le pedirá que introduzca un nombre de usuario y la contraseña del usuario que haya configurado en IAM Identity

Center. Debe iniciar sesión con el usuario administrador para terminar de configurar el espacio de trabajo.

1. En la Página principal del espacio de trabajo, seleccione Aplicaciones, Orígenes de datos de AWS y Orígenes de datos.
2. En la página Orígenes de datos, elija la pestaña Orígenes de datos.
3. En Servicio, elija Amazon Managed Service para Prometheus.
4. En la sección Explorar y aprovisionar fuentes de datos, elige la AWS región en la que aprovisionaste un espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus.
5. En la lista de orígenes de datos de la región seleccionada, elija el de Amazon Managed Service para Prometheus. Asegúrese de comprobar el ID del recurso y el alias del recurso del espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus que ha configurado HyperPod para la pila de observabilidad.

Importación de paneles de código abierto de Grafana

Una vez que haya configurado correctamente el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana con Amazon Managed Service para Prometheus como origen de datos, empezará a recopilar métricas para Prometheus y, a continuación, empezará a ver los distintos paneles con gráficos, información y mucho más. El software de código abierto de Grafana proporciona varios paneles y puede importarlos en Amazon Managed Grafana.

Importación de paneles de Grafana de código abierto en Amazon Managed Grafana

1. En la Página de inicio del espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, seleccione Paneles.
2. Seleccione el botón del menú desplegable con el texto Nuevo de la interfaz de usuario y elija Importar.
3. Pegue la URL en el Panel de Slurm.

```
https://grafana.com/grafana/dashboards/4323-slurm-dashboard/
```

4. Seleccione Cargar.
5. Repita los pasos anteriores para importar los siguientes paneles.
   a. Panel del exportador de nodos completo

```
https://grafana.com/grafana/dashboards/1860-node-exporter-full/
```

b. Panel del exportador de NVIDIA DCGM

```
https://grafana.com/grafana/dashboards/12239-nvidia-dcgm-exporter-dashboard/
```

c. Panel de métricas de EFA

```
https://grafana.com/grafana/dashboards/20579-efa-metrics-dev/
```

d. FSx para Lustre Metrics Dashboard

```
https://grafana.com/grafana/dashboards/20906-fsx-lustre/
```

Referencia de métricas exportadas

En las siguientes secciones se presentan listas completas de métricas exportadas desde SageMaker HyperPod Amazon Managed Service for Prometheus tras la correcta configuración de la pila para garantizar CloudFormation la observabilidad. SageMaker HyperPod Puede empezar a supervisar estas métricas visualizadas en los paneles de Amazon Managed Grafana.

Panel del exportador de Slurm

Proporciona información visualizada de los clústeres de Slurm en. SageMaker HyperPod

Tipos de métricas

- Información general acerca del clúster: muestra el número total de nodos, trabajos y sus estados.
- Métricas de trabajo: muestran los recuentos y estados de los trabajos a lo largo del tiempo.
- Métricas de nodo: muestra los estados, la asignación y los recursos disponibles de los nodos.
- Métricas de partición: supervisan métricas específicas de una partición, como el uso de la CPU, la memoria y la GPU.
- Eficiencia del trabajo: calcula la eficiencia del trabajo en función de los recursos utilizados.

Lista de métricas

Nombre de métrica	Description (Descripción)
`slurm_job_count`	Número total de trabajos en el clúster de Slurm

Nombre de métrica	Description (Descripción)
`slurm_job_state_count`	Recuento de trabajos en cada estado (p. ej., en ejecución, pendientes o completados)
`slurm_node_count`	Número total de nodos en el clúster de Slurm
`slurm_node_state_count`	Recuento de nodos en cada estado (p. ej., inactivos, asignados, mixtos)
`slurm_partition_node_count`	Recuento de nodos en cada partición
`slurm_partition_job_count`	Recuento de trabajos en cada partición
`slurm_partition_alloc_cpus`	Número total de unidades asignadas en cada partición CPUs
`slurm_partition_free_cpus`	Número total de unidades disponibles CPUs en cada partición
`slurm_partition_alloc_memory`	Memoria total asignada en cada partición
`slurm_partition_free_memory`	Memoria total disponible en cada partición
`slurm_partition_alloc_gpus`	Total asignado GPUs en cada partición
`slurm_partition_free_gpus`	Total disponible GPUs en cada partición

Panel del exportador de nodos

Proporciona información visualizada de las métricas del sistema recopiladas por el exportador de nodos de Prometheus desde los nodos del clúster. HyperPod

Tipos de métricas

- Información general del sistema: muestra las cargas medias de la CPU y el uso de memoria.
- Métricas de memoria: muestran el uso de la memoria, incluida la memoria total, la memoria libre y el espacio de intercambio.
- Uso del disco: supervisa la utilización y la disponibilidad del espacio en disco.

- Tráfico de red: muestra los bytes de red recibidos y transmitidos a lo largo del tiempo.
- Métricas del sistema de archivos: analizan el uso y la disponibilidad del sistema de archivos.
- I/O Métricas de disco: visualización de la actividad de lectura y escritura del disco.

Lista de métricas

Para obtener una lista completa de las métricas exportadas, consulta el exportador de nodos y los repositorios GitHub procfs. En la siguiente tabla, se muestra un subconjunto de métricas que proporciona información sobre la utilización de los recursos del sistema, como la carga de la CPU, el uso de la memoria, el espacio en disco y la actividad de la red.

Nombre de métrica	Description (Descripción)
`node_load1`	Carga media en 1 minuto
`node_load5`	Carga media en 5 minutos
`node_load15`	Carga media en 15 minutos
`node_memory_MemTotal`	Memoria total del sistema
`node_memory_MemFree`	Memoria libre del sistema
`node_memory_MemAvailable`	Memoria disponible para asignación a procesos
`node_memory_Buffers`	Memoria utilizada por el kernel para el almacenamiento en el búfer
`node_memory_Cached`	Memoria utilizada por el kernel para almacenar en caché los datos del sistema de archivos
`node_memory_SwapTotal`	Espacio de intercambio total disponible
`node_memory_SwapFree`	Espacio de intercambio libre
`node_memory_SwapCached`	La memoria que ya se ha intercambiado antes se restaura, pero sigue en intercambio
`node_filesystem_avail_bytes`	Espacio en disco disponible en bytes

Nombre de métrica	Description (Descripción)
node_filesystem_size_bytes	Espacio total en disco en bytes
node_filesystem_free_bytes	Espacio libre en disco en bytes
node_network_receive_bytes	Bytes de red recibidos
node_network_transmit_bytes	Bytes de red transmitidos
node_disk_read_bytes	Bytes de disco leídos
node_disk_written_bytes	Bytes de disco escritos

Panel del exportador de NVIDIA DCGM

Proporciona información visualizada de las métricas de la GPU de NVIDIA que recopila el exportador de NVIDIA DCGM.

Tipos de métricas

- Información general de la GPU: muestra el uso de la GPU, las temperaturas, el consumo de energía y el uso de memoria.
- Métricas de temperatura: muestra las temperaturas de la GPU a lo largo del tiempo.
- Uso de energía: supervisa el consumo de energía de la GPU y las tendencias de uso de energía.
- Utilización de memoria: analiza el uso de la memoria de la GPU, incluida la memoria utilizada, la memoria libre y la memoria total.
- Velocidad del ventilador: muestra las velocidades y variaciones de los ventiladores de la GPU.
- Errores de ECC: realiza un seguimiento de los errores de ECC y los errores pendientes de la memoria de la GPU.

Lista de métricas

En la siguiente tabla, se muestra una lista de las métricas que proporcionan información sobre el estado y el rendimiento de la GPU de NVIDIA, incluidas las frecuencias de reloj, las temperaturas, el uso de la energía, la utilización de la memoria, las velocidades de los ventiladores y las métricas de error.

Nombre de métrica	Description (Descripción)
DCGM_FI_DEV_SM_CLOCK	Frecuencia de reloj SM (pulgadas) MHz
DCGM_FI_DEV_MEM_CLOCK	Frecuencia de reloj de memoria (pulgadas MHz)
DCGM_FI_DEV_MEMORY_TEMP	Temperatura de la memoria (en °C)
DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP	Temperatura de la GPU (en °C)
DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE	Consumo de energía (en W)
DCGM_FI_DEV_TOTAL_ENERGY_CONSUMPTION	Consumo total de energía desde el arranque (en mJ)
DCGM_FI_DEV_PCIE_REPLAY_COUNTER	Número total de PCIe reintentos
DCGM_FI_DEV_MEM_COPY_UTIL	Utilización de la memoria (en %)
DCGM_FI_DEV_ENC_UTIL	Utilización del codificador (en %)
DCGM_FI_DEV_DEC_UTIL	Utilización del decodificador (en %)
DCGM_FI_DEV_XID_ERRORS	Valor del último error de XID detectado
DCGM_FI_DEV_FB_FREE	Memoria de búfer de fotogramas libre (en MiB)
DCGM_FI_DEV_FB_USED	Memoria de búfer de fotogramas libre (en MiB)
DCGM_FI_DEV_NVLINK_BANDWIDTH_TOTAL	Número total de contadores de NVLink ancho de banda para todos los carriles
DCGM_FI_DEV_VGPU_LICENSE_STATUS	Estado de las licencias de vGPU
DCGM_FI_DEV_UNCORRECTABLE_REMAPPED_ROWS	Número de filas reasignadas por errores incorregibles
DCGM_FI_DEV_CORRECTABLE_REMAPPED_ROWS	Número de filas reasignadas por errores corregibles

Nombre de métrica	Description (Descripción)
DCGM_FI_DEV_ROW_REMAP_FAILURE	Si la reasignación de filas ha fallado

Panel de métricas de EFA

Proporciona información visualizada de las métricas de Amazon Elastic Fabric Adapter (EFA) equipadas en instancias P recopiladas por el exportador de nodos de EFA.

Tipos de métricas

- Métricas de errores de EFA: muestran errores como errores de asignación, errores de comando y errores de mapas de memoria.
- Tráfico de red de EFA: supervisa los bytes, paquetes y solicitudes de trabajo recibidos y transmitidos.
- Rendimiento de EFA RDMA: analiza las operaciones de lectura y escritura de RDMA, incluidos los bytes transferidos y las tasas de error.
- Vida útil de los puertos de EFA: muestra la vida útil de los puertos de EFA a lo largo del tiempo.
- Paquetes keep-alive de EFA: realizan un seguimiento del número de paquetes keep-alive recibidos.

Lista de métricas

En la siguiente tabla, se muestra una lista de las métricas que proporcionan información sobre diversos aspectos del funcionamiento de EFA, incluidos errores, comandos completados, tráfico de red y utilización de los recursos.

Nombre de métrica	Description (Descripción)
node_amazonefa_info	Datos no numéricos de/sys/class/infiniband/, el valor siempre es 1.
node_amazonefa_lifespan	Vida útil del puerto
node_amazonefa_rdma_read_bytes	Número de bytes leídos con RDMA

Nombre de métrica	Description (Descripción)
node_amazonefa_rdma_read_resp_bytes	Número de bytes de respuesta de lectura con RDMA
node_amazonefa_rdma_read_wr_err	Número de errores de lectura/escritura con RDMA
node_amazonefa_rdma_read_wrs	Número de rs de lectura con RDMA
node_amazonefa_rdma_write_bytes	Número de bytes escritos con RDMA
node_amazonefa_rdma_write_recv_bytes	Número de bytes leídos y recibidos con RDMA
node_amazonefa_rdma_write_wr_err	Número de bytes escritos con error con RDMA
node_amazonefa_rdma_write_wrs	Número de bytes escritos de wrs con RDMA
node_amazonefa_recv_bytes	Número de bytes recibidos
node_amazonefa_recv_wrs	Número de bytes recibidos de wrs
node_amazonefa_rx_bytes	Número de bytes recibidos
node_amazonefa_rx_drops	Número de paquetes descartados
node_amazonefa_rx_pkts	Número de paquetes recibidos
node_amazonefa_send_bytes	Número de bytes enviados
node_amazonefa_send_wrs	Número de wrs enviados
node_amazonefa_tx_bytes	Número de bytes transmitidos
node_amazonefa_tx_pkts	Número de paquetes transmitidos

FSx para el panel de métricas de Lustre

Proporciona información visualizada de las métricas del sistema de archivos Amazon FSx for Lustre recopiladas por Amazon. CloudWatch

> **Note**
>
> El panel de control de Grafana FSx for Lustre utiliza Amazon CloudWatch como fuente de datos, lo que difiere de los demás paneles que ha configurado para utilizar Amazon Managed Service for Prometheus. Para garantizar una supervisión y visualización precisas de las métricas relacionadas con su sistema de archivos de FSx for Lustre, configure el panel de control de FSx for Lustre para que utilice Amazon CloudWatch como fuente de datos, especificando la misma ubicación en la que Región de AWS se implementa su sistema de archivos de FSx for Lustre.

Tipos de métricas

- DataReadBytes: el número de bytes para las operaciones de lectura del sistema de archivos.
- DataWriteBytes: el número de bytes de las operaciones de escritura del sistema de archivos.
- DataReadOperations: el número de operaciones de lectura.
- DataWriteOperations: El número de operaciones de escritura.
- MetadataOperations: El número de operaciones de metadatos.
- FreeDataStorageCapacity: La cantidad de capacidad de almacenamiento disponible.

Métricas de Amazon SageMaker HyperPod Slurm

Amazon SageMaker HyperPod proporciona un conjunto de CloudWatch métricas de Amazon que puedes usar para monitorear el estado y el rendimiento de tus HyperPod clústeres. Estas métricas se recopilan del administrador de cargas de trabajo Slurm que se ejecuta en sus HyperPod clústeres y están disponibles en el `/aws/sagemaker/Clusters` CloudWatch espacio de nombres.

Métricas de nivel de clúster

Están disponibles las siguientes métricas a nivel de clúster para. HyperPod Estas métricas utilizan la `ClusterId` dimensión para identificar el clúster específico. HyperPod

CloudWatch nombre de la métrica	Notas	Nombre de la métrica de Información de contenedores de Amazon EKS
cluster_node_count	Número total de nodos en el clúster	cluster_node_count
cluster_idle_node_count	Número de nodos inactivos en el clúster	N/A
cluster_failed_node_count	Número de nodos fallidos en el clúster	cluster_failed_node_count
cluster_cpu_count	Número total de núcleos de CPU del clúster	node_cpu_limit
cluster_idle_cpu_count	Número de nodos de CPU inactivos en el clúster	N/A
cluster_gpu_count	Total GPUs del clúster	node_gpu_limit
cluster_idle_gpu_count	Número de inactivos GPUs en el clúster	N/A
cluster_running_task_count	Número de trabajos de Slurm en ejecución en el clúster	N/A
cluster_pending_task_count	Número de trabajos de Slurm pendientes en el clúster	N/A
cluster_preempted_task_count	Número de trabajos de Slurm antepuestos en el clúster	N/A
cluster_avg_task_wait_time	Tiempo de espera medio de los trabajos de Slurm en el clúster	N/A

CloudWatch nombre de la métrica	Notas	Nombre de la métrica de Información de contenedores de Amazon EKS
cluster_max_task_wait_time	Tiempo de espera máximo de los trabajos de Slurm en el clúster	N/A

Métricas de nivel de instancia

Están disponibles las siguientes métricas a nivel de instancia para. HyperPod Estas métricas también utilizan la `ClusterId` dimensión para identificar el clúster específico. HyperPod

CloudWatch nombre de la métrica	Notas	Nombre de la métrica de Información de contenedores de Amazon EKS
node_gpu_utilization	Utilización media de la GPU en todas las instancias	node_gpu_utilization
node_gpu_memory_utilization	Utilización media de la memoria de la GPU en todas las instancias	node_gpu_memory_utilization
node_cpu_utilization	Utilización media de la CPU en todas las instancias	node_cpu_utilization
node_memory_utilization	Utilización media de la memoria en todas las instancias	node_memory_utilization

SageMaker HyperPod resiliencia del clúster

SageMaker HyperPod mediante la orquestación de Slurm, proporciona las siguientes funciones de resiliencia de clústeres.

Temas

- Agente de monitorización de la salud
- Recuperación automática de nodos y reanudación automática
- Reemplace o reinicie manualmente un nodo mediante Slurm

Agente de monitorización de la salud

En esta sección se describe el conjunto de comprobaciones de estado que se SageMaker HyperPod utilizan para supervisar periódicamente el estado de las instancias del clúster para detectar problemas con dispositivos como los aceleradores (núcleos de GPU y Trainium) y las redes (EFA). SageMaker HyperPod el agente de monitorización del estado (HMA) supervisa de forma continua el estado de cada instancia basada en GPU o en Trainium. Cuando detecta algún error en una instancia o en la GPU, el agente marca la instancia como en mal estado.

SageMaker HyperPod HMA realiza las mismas comprobaciones de estado para los orquestadores EKS y Slurm. Para obtener más información sobre HMA, consulte. Sistema de Monitoreo de Salud

Recuperación automática de nodos y reanudación automática

> **Note**
>
> A partir del 11 de septiembre de 2025, la orquestación de Slurm ahora es compatible HyperPod con los agentes de monitorización del estado. Ejecute la versión más reciente de la AMI UpdateClusterSoftwarey actualícela a ella para utilizar esta funcionalidad.

En esta sección se habla de las dos características SageMaker HyperPod de resiliencia complementarias de Amazon: la recuperación automática de nodos, que reemplaza la infraestructura defectuosa sin intervención manual, y la funcionalidad de reanudación automática, que reinicia los trabajos de formación desde el último punto de control tras un fallo de hardware.

Cómo funciona la recuperación automática de nodos

Durante la creación o actualización del clúster, los usuarios administradores del clúster pueden seleccionar la opción de recuperación de nodos (instancia) entre `Automatic` (recomendado) y `None` en el clúster. Si se establece en`Automatic`, SageMaker HyperPod reinicia o reemplaza automáticamente los nodos defectuosos.

> **Important**
>
> Se recomienda configurar la opción `Automatic`. De forma predeterminada, los clústeres se configuran con la recuperación automática de nodos.

La recuperación automática de nodos se ejecuta cuando un agente de supervisión del estado, las comprobaciones de estado básicas y las comprobaciones de estado exhaustivas detectan problemas. Si se establece en `None`, el agente de supervisión del estado etiquetará las instancias cuando se detecte un error, pero no iniciará automáticamente ninguna acción de reparación ni recuperación en los nodos afectados. No recomendamos esta opción.

Realizar un trabajo de formación con la función de SageMaker HyperPod reanudación automática de Amazon

En esta sección se describe cómo ejecutar un trabajo de formación con la función de SageMaker HyperPod reanudación automática, que proporciona una infraestructura de resiliencia sin intervención para recuperar automáticamente un trabajo de formación del último punto de control guardado en caso de que se produzca un fallo de hardware.

Con la función de reanudación automática, si un trabajo falla debido a un fallo de hardware o a algún problema transitorio entre el entrenamiento, la SageMaker HyperPod reanudación automática inicia el flujo de trabajo de reemplazo de nodos y reinicia el trabajo después de reemplazar los nodos defectuosos. Las siguientes comprobaciones de hardware se ejecutan cada vez que se produce un error en un trabajo al utilizar la reanudación automática:

Categoría	Nombre de la utilidad	Compatibilidad de los tipos de instancias	Description (Descripción)
Acelerador	NVIDIA SMI	GPU	La utilidad nvidia-smi es una CLI muy conocida para administrar y monitorear. GPUs El comprobador de estado integrado analiza el resultado de `nvidia-smi`

Categoría	Nombre de la utilidad	Compatibilidad de los tipos de instancias	Description (Descripción)
			para determinar el estado de la instancia.
Acelerador	Neuron sysfs	Trainium	En las instancias impulsadas por Trainium, el estado de los dispositivos de Neuron se determina mediante la lectura de los contadores de Neuron sysfs propagada directamente por el controlador de Neuron.
Network	EFA	GPU y Trainium	Para facilitar el diagnóstico de los dispositivos Elastic Fabric Adaptor (EFA), el comprobador de estado de EFA realiza una serie de pruebas de conectividad con todas las tarjetas EFA disponibles en la instancia.

> **Note**
>
> Cuando hay Generic Resources (GRES) asociados a un nodo de Slurm, Slurm no suele permitir cambios en la asignación de nodos, como la sustitución de nodos, y, por tanto, no permite reanudar un trabajo fallido. A menos que se prohíba explícitamente, la función de HyperPod reanudación automática vuelve a poner en cola automáticamente cualquier trabajo

defectuoso asociado a los nodos habilitados para GRES. Este proceso implica detener el trabajo, volver a ponerlo en la cola de trabajos y, a continuación, reiniciarlo desde el principio.

Uso de la SageMaker HyperPod función de reanudación automática con Slurm

Cuando utilices la SageMaker HyperPod reanudación automática con Slurm, debes ejecutar el trabajo dentro de una asignación exclusiva adquirida mediante el uso de o. `salloc` `sbatch` En cualquier caso, debe modificar el script de punto de entrada para asegurarse de que todos los pasos de configuración se ejecutan en un solo comando `srun` al reanudar el trabajo. Mediante el script de punto de entrada, es importante configurar el entorno del nodo sustituido para que sea coherente con el entorno en el que se ejecutaba el paso del trabajo antes de detenerse. El siguiente procedimiento muestra cómo preparar un script de punto de entrada para mantener la coherencia del entorno y ejecutarlo como un solo comando. `srun`

> **Tip**
>
> Si utiliza `sbatch`, puede simplificar el script por lotes creando un script independiente para configurar el entorno y usar un solo comando `srun`.

1. Cree un script con el siguiente ejemplo de código y guárdelo como `train_auto_resume.sh`. Este script implementa configuraciones de entorno de entrenamiento suponiendo que anteriormente no se haya realizado ninguna configuración manual en el nodo reemplazado. Esto garantiza que el entorno sea independiente de los nodos, de forma que cuando se reemplaza un nodo, se aprovisiona el mismo entorno en el nodo antes de reanudar el trabajo.

   > **Note**
   >
   > En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo descubrir la lista de nodos de Slurm asociada a la tarea. No utilice la variable de `$SLURM_JOB_NODELIST` entorno proporcionada por Slurm, ya que su valor podría estar desactualizado una vez que se SageMaker HyperPod reanude automáticamente el trabajo. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo definir una nueva variable `NODE_LIST` para reemplazar `SLURM_JOB_NODELIST`y, a continuación, configurar las variables `MASTER_NODE` y `MASTER_ADDR` a partir de la variable `NODE_LIST`.

```
#!/bin/bash

# Filename: train_auto_resume.sh
# Sample containerized script to launch a training job with a single srun which can
 be auto-resumed.

# Place your training environment setup here.
# Example: Install conda, docker, activate virtual env, etc.

# Get the list of nodes for a given job
NODE_LIST=$(scontrol show jobid=$SLURM_JOBID | \ # Show details of the SLURM job
            awk -F= '/NodeList=/{print $2}' | \  # Extract NodeList field
            grep -v Exc)                         # Exclude nodes marked as excluded

# Determine the master node from the node list
MASTER_NODE=$(scontrol show hostname $NODE_LIST | \ # Convert node list to hostnames
              head -n 1)                            # Select the first hostname as
 master node

# Get the master node address
MASTER_ADDR=$(scontrol show node=$MASTER_NODE | \ # Show node information
              awk -F= '/NodeAddr=/{print $2}' | \ # Extract NodeAddr
              awk '{print $1}')                   # Print the first part of NodeAddr


# Torchrun command to launch the training job
torchrun_cmd="torchrun --nnodes=$SLURM_NNODES \
                       --nproc_per_node=1 \
                       --node_rank=$SLURM_NODE \
                       --master-addr=$MASTER_ADDR \
                       --master_port=1234 \
                       <your_training_script.py>"

# Execute the torchrun command in the 'pytorch' Conda environment,
# streaming output live
/opt/conda/bin/conda run --live-stream -n pytorch $torchrun_cmd
```

> **Tip**
>
> Puede usar el script anterior para añadir más comandos e instalar cualquier dependencia adicional para su trabajo. Sin embargo, le recomendamos que mantenga los scripts de

instalación de dependencias en el conjunto de scripts de ciclo de vida que se utilizan durante la creación del clúster. Si utiliza un entorno virtual alojado en un directorio compartido, también puede utilizar este script para activar el entorno virtual.

2. Inicie el trabajo con la SageMaker HyperPod reanudación automática habilitada añadiendo la marca `--auto-resume=1` para indicar que el `srun` comando debe volver a intentarse automáticamente en caso de fallo de hardware.

> **Note**
>
> Si ha configurado una asignación de recursos mediante `sbatch` o `salloc`, puede ejecutar varios comandos `srun` dentro de la asignación. En caso de error, la funcionalidad de SageMaker HyperPod reanudación automática solo funciona en el paso de trabajo actual del `srun` comando con el indicador`--auto-resume=1`. En otras palabras, la activación de la reanudación automática en un comando `srun` no se aplica a otros comandos `srun` inicializados en una sesión de asignación de recursos.

A continuación, se muestran ejemplos del comando `srun` con la función `auto-resume` habilitada.

Uso de sbatch

Dado que la mayor parte de la lógica para configurar el entorno ya está en `train_auto_resume.sh`, el script por lotes debe ser simple y similar al siguiente ejemplo de código. Supongamos que el siguiente script por lotes está guardado como `batch.sh`.

```
#!/bin/bash
#SBATCH --nodes 2
#SBATCH --exclusive
srun --auto-resume=1 train_auto_resume.sh
```

Ejecute el script por lotes anteriores mediante el siguiente comando.

```
sbatch batch.sh
```

Uso de salloc

Comience por adquirir una asignación exclusiva y ejecute el comando `srun` con la marca `--auto-resume` y el script de punto de entrada.

```
salloc -N 2 --exclusive
srun --auto-resume=1 train_auto_resume.sh
```

Cómo funcionan juntas la recuperación automática de nodos y la reanudación automática

Cuando los sistemas de recuperación automática de nodos y de reanudación automática están activos, siguen un enfoque coordinado para gestionar los fallos. Si el HMA detecta un fallo de hardware, el nodo se marca como agotado, independientemente del estado del trabajo. Con la recuperación automática de nodos habilitada, los nodos se sustituyen automáticamente una vez que se cierran todos los trabajos que se están ejecutando en los nodos. En este escenario, para los trabajos con la reanudación automática habilitada, si hay un estado de salida distinto de cero en el paso, la reanudación automática se activa (los trabajos se reanudan una vez que se reemplazan los nodos). Los trabajos que no tengan habilitada la reanudación automática simplemente se cerrarán y los administradores o usuarios deberán volver a enviarlos manualmente.

> **Note**
>
> Si utiliza la reanudación automática, los nodos siempre se sustituyen (no se reinician) cuando se detectan fallos de hardware.

Reemplace o reinicie manualmente un nodo mediante Slurm

En esta sección se explica cuándo se debe reiniciar o reemplazar manualmente un nodo, con instrucciones sobre cómo hacer ambas cosas.

Cuándo reiniciar o reemplazar un nodo manualmente

La HyperPod función de reanudación automática monitorea si el estado de los nodos de Slurm cambia a o. `fail` `down` Puede comprobar el estado de los nodos de Slurm ejecutando `sinfo`.

Si un nodo permanece atascado o no responde y el proceso de reanudación automática no lo recupera, puede iniciar la recuperación manualmente. La elección entre reiniciar o reemplazar un nodo depende de la naturaleza del problema. Considera la posibilidad de reiniciarlo cuando

tengas problemas temporales o relacionados con el software, como bloqueos del sistema, pérdidas de memoria, problemas con los controladores de la GPU, actualizaciones del núcleo o procesos bloqueados. Sin embargo, si te encuentras con problemas persistentes o relacionados con el hardware, como fallos GPUs, fallos en la memoria o la red, fallos repetidos en las comprobaciones de estado o nodos que siguen sin responder tras varios intentos de reinicio, la solución más adecuada es sustituir los nodos.

Formas de reiniciar o reemplazar los nodos manualmente

SageMaker HyperPod ofrece dos métodos para la recuperación manual de nodos. El enfoque preferido es utilizar el SageMaker HyperPod sistema Reboot and Replace APIs, que proporciona un proceso de recuperación más rápido y transparente que funciona en todos los orquestadores. Como alternativa, puedes usar los comandos tradicionales de Slurm`scontrol update`, aunque este método tradicional requiere acceso directo al nodo controlador del Slurm. Ambos métodos activan los mismos procesos de recuperación. SageMaker HyperPod

Reinicie manualmente un nodo mediante la API de reinicio

Puede utilizarla BatchRebootClusterNodespara reiniciar manualmente un nodo defectuoso SageMaker HyperPod del clúster.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo ejecutar la operación de reinicio en dos instancias de un clúster mediante AWS Command Line Interface:

```
 aws sagemaker batch-reboot-cluster-nodes \
                --cluster-name arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:123456789:cluster/test-
cluster \
                --node-ids i-0123456789abcdef0 i-0fedcba9876543210
```

Reemplace manualmente un nodo mediante la API de reemplazo

Puede utilizarla BatchReplaceClusterNodespara reemplazar manualmente un nodo defectuoso SageMaker HyperPod del clúster.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo ejecutar la operación de reemplazo en dos instancias de un clúster mediante AWS Command Line Interface:

```
 aws sagemaker batch-replace-cluster-nodes \
                --cluster-name arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:123456789:cluster/test-
cluster \
```

```
                --node-ids i-0123456789abcdef0 i-0fedcba9876543210
```

Reinicie manualmente un nodo mediante Slurm

También puede utilizar los comandos scontrol Slurm para activar la recuperación del nodo. Estos comandos interactúan directamente con el plano de control de Slurm e invocan los mismos mecanismos de recuperación subyacentes. SageMaker HyperPod

En el siguiente comando, <ip-ipv4>sustitúyalo por el nombre del nodo de Slurm (nombre de host) de la instancia defectuosa que deseas reiniciar.

```
scontrol update node=<ip-ipv4> state=fail reason="Action:Reboot"
```

Esto marca el nodo como FALLIDO por el motivo especificado. SageMaker HyperPod lo detecta y reinicia la instancia. Evite cambiar el estado del nodo o reiniciar el controlador Slurm durante la operación.

Sustituya manualmente un nodo con Slurm

Puede usar el comando scontrol update de la siguiente manera para reemplazar un nodo.

En el siguiente comando, *<ip-ipv4>* sustitúyalo por el nombre del nodo de Slurm (nombre de host) de la instancia defectuosa que deseas reemplazar.

```
scontrol update node=<ip-ipv4> state=fail reason="Action:Replace"
```

Tras ejecutar este comando, el nodo pasará a ese `fail` estado, esperará a que finalicen las tareas que se están ejecutando actualmente, se sustituirá por una instancia en buen estado y se recuperará con el mismo nombre de host. Este proceso lleva tiempo en función de las instancias disponibles en la zona de disponibilidad y del tiempo que se tarda en ejecutar los scripts de ciclo de vida. Durante los procesos de actualización y reemplazo, evite volver a cambiar el estado del nodo manualmente o reiniciar el controlador de Slurm; de lo contrario, podría producirse un error de reemplazo. Si el nodo no se recupera ni pasa al estado `idle` después de un periodo de tiempo prolongado, póngase en contacto con el Soporte de AWS.

Forzar el cambio manual de un nodo

Si el nodo defectuoso se mantiene atascado en el estado `fail`, el último recurso que puede intentar es forzar manualmente el cambio de estado del nodo a `down`. Esto requiere privilegios de administrador (permisos sudo).

> **Warning**
>
> Proceda con cuidado antes de ejecutar el siguiente comando, ya que provocará la eliminación de todos los trabajos y podría perder todo el trabajo no guardado.

```
scontrol update node=<ip-ipv4> state=down reason="Action:Replace"
```

Aprovisionamiento continuo para mejorar las operaciones de los clústeres con Slurm

SageMaker HyperPod Los clústeres de Amazon creados con la orquestación de Slurm ahora admiten el aprovisionamiento continuo, una capacidad que permite una mayor flexibilidad y eficiencia al ejecutar cargas de trabajo a gran escala. AI/ML El aprovisionamiento continuo le permite empezar a entrenar rápidamente, escalar sin problemas, realizar tareas de mantenimiento sin interrumpir las operaciones y obtener una visión detallada de las operaciones del clúster.

> **Note**
>
> El aprovisionamiento continuo está disponible como configuración opcional para los nuevos HyperPod clústeres creados con la orquestación de Slurm. Los clústeres existentes que utilizan el modelo de escalado anterior no se pueden migrar al aprovisionamiento continuo en este momento.

Funcionamiento

El sistema de aprovisionamiento continuo presenta una arquitectura del estado deseado que reemplaza el modelo de escalado tradicional. all-or-nothing En el modelo anterior, si un grupo de instancias no se podía aprovisionar por completo, se producía un error en toda la operación de creación o actualización del clúster y se revertía. Con el aprovisionamiento continuo, el sistema acepta una capacidad parcial y continúa aprovisionando las instancias restantes de forma asíncrona.

El sistema de aprovisionamiento continuo:

- Acepta la solicitud: registra el recuento de instancias de destino de cada grupo de instancias.
- Inicia el aprovisionamiento: comienza a lanzar instancias para todos los grupos de instancias en paralelo.

- Aprovisiona primero los nodos prioritarios: el clúster pasa a una `InService` vez que se aprovisione correctamente al menos un nodo controlador (y un nodo de inicio de sesión, si se especifica un grupo de instancias de inicio de sesión).
- Realiza un seguimiento del progreso: supervisa cada intento de lanzamiento de una instancia y registra su estado.
- Gestiona los errores: reintenta automáticamente los lanzamientos fallidos de los nodos de trabajo de forma asíncrona.

El aprovisionamiento continuo está deshabilitado de forma predeterminada. Para usar esta función, configúrela en `NodeProvisioningMode` su solicitud`Continuous`. `CreateCluster`

Con el aprovisionamiento continuo activado, puede iniciar varias operaciones de escalado simultáneamente sin esperar a que se completen las operaciones anteriores. Esto le permite escalar diferentes grupos de instancias en el mismo clúster de forma simultánea y enviar varias solicitudes de escalado al mismo grupo de instancias.

Aprovisionamiento basado en prioridades

Los clústeres de Slurm requieren que un nodo controlador esté operativo antes de que los nodos trabajadores puedan registrar y aceptar trabajos. El aprovisionamiento continuo lo gestiona automáticamente mediante un aprovisionamiento basado en prioridades:

1. El grupo de instancias del controlador se aprovisiona primero.
2. Una vez que un nodo controlador está en buen estado, los nodos de inicio de sesión y los nodos de trabajo comienzan a aprovisionarse en paralelo.
3. El clúster `InService` pasa a tener un nodo controlador activo y otro nodo de inicio de sesión activo (si se especifica un grupo de instancias de inicio de sesión). Si no se especifica ningún grupo de instancias de inicio de sesión, el clúster pasa a `InService` él tan pronto como se aprovisione el nodo controlador.
4. Los nodos de trabajo que no se pueden aprovisionar inmediatamente debido a restricciones de capacidad entran en un bucle de reintentos asíncrono y se añaden al clúster de Slurm automáticamente a medida que están disponibles.

Gestión de los fallos del controlador

Durante la creación del clúster, si el nodo controlador no se aprovisiona, el comportamiento depende de si el error se puede volver a intentar o no.

Errores que se pueden volver a intentar (por ejemplo, instancias en mal estado o errores transitorios):

- HyperPod reemplaza continuamente la instancia y vuelve a intentar el aprovisionamiento hasta que se activa el controlador.
- Los nodos de trabajo y de inicio de sesión que ya se han aprovisionado permanecen disponibles, pero el clúster no pasa a ellos `InService` hasta que el controlador esté en buen estado.

Errores que no se pueden volver a intentar (por ejemplo, no hay capacidad disponible para el tipo de instancia del controlador o se ha producido un error en el script del ciclo de vida):

- El clúster está marcado como. `Failed`
- Se le notifica el motivo del error y debe tomar medidas correctivas, como elegir un tipo de instancia diferente, corregir los scripts del ciclo de vida o volver a intentarlo en una zona de disponibilidad diferente.

Requisitos previos

El aprovisionamiento continuo requiere que los parámetros de aprovisionamiento de Slurm (tipos de nodos, nombres de particiones) se proporcionen a través de la carga útil de la API en el campo de cada grupo de instancias. `SlurmConfig` Los clústeres que se basan en el `provisioning_parameters.json` archivo heredado de Amazon S3 no son compatibles con el aprovisionamiento continuo.

> **Note**
>
> Las siguientes características no son compatibles actualmente con el aprovisionamiento continuo en los clústeres de Slurm: migración de clústeres existentes, configuración de nodos de múltiples cabezales mediante una topología de Slurm basada en API y. `SlurmConfigStrategy` El aprovisionamiento continuo funciona exclusivamente en modo de fusión para la administración. `slurm.conf`

Medición de uso

HyperPod Los clústeres con aprovisionamiento continuo utilizan la medición a nivel de instancia para proporcionar una facturación precisa que refleje el uso real de los recursos. Este enfoque de medición se diferencia de la facturación tradicional de clústeres, ya que hace un seguimiento de cada instancia de forma independiente.

Facturación por instancia

Con el aprovisionamiento continuo, la facturación comienza y termina en cada instancia en lugar de esperar a que cambie el estado del clúster. A continuación se enumeran los beneficios de este enfoque:

- Precisión de la facturación: la facturación comienza cuando se inicia la ejecución del script de ciclo de vida. Si el script del ciclo de vida falla, se volverá a intentar aprovisionar la instancia y se le cobrará por la duración del tiempo de ejecución del script del ciclo de vida.
- Medición independiente: el ciclo de vida de facturación de cada instancia se gestiona por separado, lo que evita que se produzcan errores de facturación en cascada.
- Actualizaciones de facturación en tiempo real: la facturación comienza cuando una instancia comienza a ejecutar su script de configuración del ciclo de vida y se detiene cuando la instancia entra en un estado de finalización.

Ciclo de vida de facturación

Cada instancia de tu HyperPod clúster sigue este ciclo de vida de facturación:

- La facturación comienza: cuando la instancia se lanza correctamente y comienza a ejecutar su script de configuración del ciclo de vida.
- La facturación continúa: durante toda la vida operativa de la instancia.
- La facturación se detiene: cuando la instancia entra en un estado de finalización, independientemente del motivo de la finalización.

> **Note**
>
> La facturación no se inicia en el caso de las instancias que no se consiguen lanzar. Si el lanzamiento de una instancia falla debido a una falta de capacidad o por otros problemas, no se le cobrará por ese intento fallido. La facturación se calcula por instancia y los costos se agregan y anotan en el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de su clúster.

Creación de un clúster con el aprovisionamiento continuo activado

> **Note**
>
> Prepare un script de configuración del ciclo de vida y cárguelo en un bucket de Amazon S3 al que pueda acceder su rol de ejecución. Para obtener más información, consulte SageMaker HyperPod Operaciones de clúster de Slurm.

Prepare un archivo de solicitud de `CreateCluster` API en formato JSON. Configura `NodeProvisioningMode` `Continuous` y proporciona información sobre la topología de Slurm en el campo de cada grupo de instancias. `SlurmConfig`

```
// create_cluster.json
{
    "ClusterName": "my-training-cluster",
    "NodeProvisioningMode": "Continuous",
    "Orchestrator": {
        "Slurm": {}
    },
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceGroupName": "controller-group",
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/lifecycle-scripts/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/iam-role-for-cluster",
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Controller"
            }
        },
        {
            "InstanceGroupName": "login-group",
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/lifecycle-scripts/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
```

```
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/iam-role-for-cluster",
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Login"
            }
        },
        {
            "InstanceGroupName": "worker-gpu-a",
            "InstanceType": "ml.p5.48xlarge",
            "InstanceCount": 16,
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/lifecycle-scripts/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/iam-role-for-cluster",
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Compute",
                "PartitionNames": ["gpu-training"]
            }
        }
    ],
    "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": ["sg-12345678"],
        "Subnets": ["subnet-12345678"]
    }
}
```

Ejecuta el `create-cluster` comando para enviar la solicitud.

```
aws sagemaker create-cluster \
    --cli-input-json file://complete/path/to/create_cluster.json
```

Esto devuelve el ARN del nuevo clúster.

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/abcde12345"
}
```

Administración de la configuración de Slurm

El aprovisionamiento continuo funciona exclusivamente en modo de fusión para `slurm.conf` la administración de particiones. En el modo de fusión, HyperPod aplica los cambios de configuración de sus particiones de forma aditiva sobre cualquier elemento que haya modificado. `slurm.conf`

HyperPod solo actualiza las secciones relacionadas con la partición `slurm.conf` (como las entradas del nombre de la partición y del nombre del nodo); los demás parámetros de configuración de Slurm no se modifican. Esto significa:

- Se conservan sus modificaciones manuales. `slurm.conf`
- No se detectan desviaciones automáticamente ni se resuelven los conflictos entre las modificaciones y HyperPod el estado esperado.

El `SlurmConfigStrategy` parámetro (`Managed`,`Merge`,`Overwrite`) no es compatible con el aprovisionamiento continuo. Si se transfiere cualquier `SlurmConfigStrategy` valor, se produce un error de API.

SageMaker HyperPod administración de clústeres

Los siguientes temas tratan sobre el registro y la administración de SageMaker HyperPod clústeres.

Registro de SageMaker HyperPod eventos

Todos los eventos y registros de SageMaker HyperPod se guardan en Amazon CloudWatch con el nombre del grupo de registros`/aws/sagemaker/Clusters/[ClusterName]/[ClusterID]`. Cada llamada a la API `CreateCluster` crea un nuevo grupo de registro. En la siguiente lista se incluyen todos los flujos de registro disponibles recopilados en cada grupo de registro.

Nombre del grupo de registro	Nombre del flujo de registro
`/aws/sagemaker/Clusters/[ClusterName]/[ClusterID]`	`LifecycleConfig/[instance-group-name]/[instance-id]`

Registro SageMaker HyperPod a nivel de instancia

Puede acceder a los LifecycleScript registros publicados CloudWatch durante la configuración de la instancia del clúster. Cada instancia del clúster creado genera un flujo de registro independiente, que se distingue por el formato `LifecycleConfig/[instance-group-name]/[instance-id]`.

Todos los registros en los que se escriben `/var/log/provision/provisioning.log` se cargan en la CloudWatch transmisión anterior. Ejemplo LifecycleScripts de cómo 1.architectures/5.sagemaker_hyperpods/LifecycleScripts/base-configredirigir

sus `stdout` y `stderr` a esta ubicación. Si está utilizando sus scripts personalizados, escriba sus registros en la `/var/log/provision/provisioning.log` ubicación en la que estén disponibles CloudWatch.

Marcadores de registro de secuencias de comandos de

CloudWatch Los registros de los scripts del ciclo de vida incluyen marcadores específicos que le ayudan a realizar un seguimiento del progreso de la ejecución e identificar los problemas:

Marker	Descripción
`START`	`Indicates the beginning of lifecycle script logs for the instance`
`[SageMaker] Lifecycle scripts were provided, with S3 uri: [s3://bucket-name/] and entrypoint script: [script-name.sh]`	`Indicates the S3 location and entrypoint script that will be used`
`[SageMaker] Downloading lifecycle scripts`	`Indicates scripts are being downloaded from the specified S3 location`
`[SageMaker] Lifecycle scripts have been downloaded`	`Indicates scripts have been successfully downloaded from S3`
`[SageMaker] The lifecycle scripts succeeded`	`Indicates successful completion of all lifecycle scripts`
`[SageMaker] The lifecycle scripts failed`	`Indicates failed execution of lifecycle scripts`

Estos marcadores le ayudan a identificar rápidamente en qué parte del proceso de ejecución del script del ciclo de vida se ha producido un problema. Al solucionar errores, revise las entradas del registro para identificar dónde se detuvo o falló el proceso.

Mensajes de error del script de Lifecycle

Si el script del ciclo de vida existe pero se produce un error durante la ejecución, recibirá un mensaje de error que incluye el nombre del grupo de CloudWatch registros y el nombre del flujo de registros. En el caso de que se produzcan errores en los scripts del ciclo de vida en varias instancias, el mensaje de error indicará que solo ha fallado una instancia, pero el grupo de registros debe contener las secuencias de todas las instancias.

Para ver el mensaje de error, ejecuta la DescribeClusterAPI o consulta la página de detalles del clúster en la SageMaker consola. En la consola, se incluye un botón para ver los registros del script del ciclo de vida que permite acceder directamente al flujo de CloudWatch registros. El mensaje de error tiene el siguiente formato:

```
Instance [instance-id] failed to provision with the following error: "Lifecycle scripts
 did not run successfully. To view lifecycle script logs,
visit log group ‘/aws/sagemaker/Clusters/[cluster-name]/[cluster-id]' and log stream
 ‘LifecycleConfig/[instance-group-name]/[instance-id]’.
If you cannot find corresponding lifecycle script logs in CloudWatch, please make sure
 you follow one of the options here:
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker-hyperpod-faq-
slurm.html#hyperpod-faqs-q1.” Note that multiple instances may be impacted.
```

Etiquetado de recursos

AWS El sistema de etiquetado ayuda a administrar, identificar, organizar, buscar y filtrar los recursos. SageMaker HyperPod admite el etiquetado, por lo que puede administrar los clústeres como un AWS recurso. Durante la creación o edición de un clúster existente, puede añadir o editar etiquetas para el clúster. Para obtener más información sobre el etiquetado en general, consulte Tagging your AWS resources.

Uso de la interfaz de usuario de la SageMaker HyperPod consola

Al creare un clúster nuevo y editar un clúster, puede añadir, eliminar o editar etiquetas.

Uso del SageMaker HyperPod APIs

Cuando escribas un archivo de solicitud de UpdateClusterAPI CreateClustero un archivo de solicitud de API en formato JSON, edita la `Tags` sección.

Uso de los comandos AWS CLI de etiquetado para IA SageMaker

Etiquetado de un clúster

Utilice `aws sagemaker add-tags` de la siguiente manera.

```
aws sagemaker add-tags --resource-arn cluster_ARN --tags Key=string,Value=string
```

Eliminación de etiquetado de un clúster

Utilice `aws sagemaker delete-tags` de la siguiente manera.

```
aws sagemaker delete-tags --resource-arn cluster_ARN --tag-keys "tag_key"
```

Enumeración de etiquetadas de un recurso

Utilice `aws sagemaker list-tags` de la siguiente manera.

```
aws sagemaker list-tags --resource-arn cluster_ARN
```

SageMaker HyperPod FAQs

Utilice las siguientes preguntas frecuentes para solucionar problemas de uso. SageMaker HyperPod

Amazon SageMaker HyperPod FAQs

- ¿Por qué no puedo encontrar los grupos de registros de mi SageMaker HyperPod clúster en Amazon CloudWatch?
- ¿Qué configuraciones específicas se HyperPod gestionan en los archivos de configuración de Slurm, como slurm.conf y? gres.conf
- ¿Cómo ejecuto Docker en los nodos de Slurm? HyperPod
- ¿Por qué mi trabajo de formación en paralelo fracasa cuando utilizo la biblioteca de comunicaciones colectivas de NVIDIA (NCCL) con Slurm en la plataforma? SageMaker HyperPod
- ¿Cómo utilizo el NVMe almacén local de instancias P para lanzar contenedores de Docker o Enroot con Slurm?
- ¿Cómo se configuran los grupos de seguridad de EFA?
- ¿Cómo superviso los nodos de mi clúster? HyperPod ¿De dónde se exporta alguna CloudWatch métrica HyperPod?
- ¿Puedo añadir almacenamiento adicional a los nodos del HyperPod clúster? Las instancias del clúster tienen un almacén de instancias local limitado.
- ¿Por qué mis nodos de computación aparecen como “INACTIVOS” o “AGOTADOS” tras un reinicio?

- ¿Por qué mis nodos se agotan continuamente debido a problemas de falta de memoria (OOM)?
- ¿Cómo puedo asegurarme de que los recursos se limpien adecuadamente después de que finalicen los trabajos?

¿Por qué no puedo encontrar los grupos de registros de mi SageMaker HyperPod clúster en Amazon CloudWatch?

De forma predeterminada, los registros de los agentes y los registros de inicio de las instancias se envían a la cuenta de la HyperPod plataforma CloudWatch. En el caso de los scripts del ciclo de vida del usuario, los registros de configuración del ciclo de vida se envían a tu cuenta CloudWatch.

Si utiliza los ejemplos de scripts de ciclo de vida proporcionados por el equipo de HyperPod servicio, encontrará los registros de configuración del ciclo de vida en los `/var/log/provision/provisioning.log` que se han escrito y no tendrá este problema.

Sin embargo, si utilizas rutas personalizadas para recopilar los registros del aprovisionamiento del ciclo de vida y no encuentras los grupos de registros que aparecen en la de tu cuenta CloudWatch, es posible que no coincidan las rutas de los archivos de registro especificadas en tus scripts de ciclo de vida y lo que busca el CloudWatch agente que se ejecuta en las instancias del HyperPod clúster. En este caso, significa que debe configurar correctamente los scripts de ciclo de vida para enviar los registros al CloudWatch agente y, además, configurar la configuración del CloudWatch agente en consecuencia. Para resolver el problema, elija una de las siguientes opciones.

- Opción 1: actualice los scripts de ciclo de vida para que los registros se escriban en `/var/log/provision/provisioning.log`.
- Opción 2: actualice el CloudWatch agente para buscar sus rutas personalizadas para registrar el aprovisionamiento del ciclo de vida.
  1. Cada instancia de HyperPod clúster contiene un archivo de configuración del CloudWatch agente en formato JSON en`/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/sagemaker_cwagent_config.json`. En el archivo de configuración, busque el nombre de campo `logs.logs_collected.files.collect_list.file_path`. Si la configuración predeterminada es de HyperPod, el par clave-valor debería ser `"file_path": "/var/log/provision/provisioning.log"` como se indica en. the section called “Registro SageMaker HyperPod a nivel de instancia” El siguiente fragmento de código muestra el aspecto del archivo JSON con la configuración predeterminada. HyperPod

     ```
     "logs": {
         "logs_collected": {
     ```

```
        "files": {
            "collect_list": [
                {
                    "file_path": "/var/log/provision/provisioning.log",
                    "log_group_name": "/aws/sagemaker/Clusters/[ClusterName]/
[ClusterID]",
                    "log_stream_name": "LifecycleConfig/[InstanceGroupName]/
{instance_id}",
                    "retention_in_days": -1
                }
            ]
        }
    },
    "force_flush_interval": 3
}
```

2. Sustituya el valor del nombre del campo `"file_path"` por la ruta personalizada que utilice en los scripts de ciclo de vida. Por ejemplo, si ha configurado los scripts de ciclo de vida para que escriban en `/var/log/custom-provision/custom-provisioning.log`, actualice el valor para que coincida de la siguiente manera.

```
"file_path": "/var/log/custom-provision/custom-provisioning.log"
```

3. Reinicie el CloudWatch agente con el archivo de configuración para terminar de aplicar la ruta personalizada. Por ejemplo, el siguiente CloudWatch comando muestra cómo reiniciar el CloudWatch agente con el archivo de configuración del CloudWatch agente desde el paso 1. Para obtener más información, consulte también Solución de problemas del CloudWatch agente.

```
sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl \
    -a fetch-config -m ec2 -s -c \
    file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/sagemaker_cwagent_config.json
```

¿Qué configuraciones específicas se HyperPod gestionan en los archivos de configuración de Slurm, como **`slurm.conf`** y? **`gres.conf`**

Al crear un clúster de Slurm en HyperPod, el HyperPod agente configura los `gres.conf`archivos `slurm.conf`y `/opt/slurm/etc/` para gestionar el clúster de Slurm en función de la solicitud de creación del clúster y de los scripts del ciclo de vida HyperPod . La siguiente lista muestra los parámetros específicos que el HyperPod agente gestiona y sobrescribe.

> **Important**
>
> Le recomendamos encarecidamente que NO cambie estos parámetros gestionados por HyperPod.

- En `slurm.conf`, HyperPod configura los siguientes parámetros básicos: `ClusterName`,`SlurmctldHost`,`PartitionName`, y`NodeName`.

  Además, para habilitar la the section called “Recuperación automática de nodos y reanudación automática” funcionalidad, HyperPod requiere que los `SchedulerParameters` parámetros `TaskPlugin` y estén configurados de la siguiente manera. El HyperPod agente configura estos dos parámetros con los valores necesarios de forma predeterminada.

  ```
  TaskPlugin=task/none
  SchedulerParameters=permit_job_expansion
  ```

- En `gres.conf`, HyperPod gestiona `NodeName` los nodos de la GPU.

¿Cómo ejecuto Docker en los nodos de Slurm? HyperPod

Para ayudarte a ejecutar Docker en los nodos de Slurm en los que se estén ejecutando HyperPod, el equipo de HyperPod servicio proporciona scripts de configuración que puedes incluir como parte de la configuración del ciclo de vida para la creación de clústeres. Para obtener más información, consulte the section called “Scripts de ciclo de vida básicos” y the section called “Ejecución de contenedores de Docker”.

¿Por qué mi trabajo de formación en paralelo fracasa cuando utilizo la biblioteca de comunicaciones colectivas de NVIDIA (NCCL) con Slurm en la plataforma? SageMaker HyperPod

De forma predeterminada, el sistema operativo Linux establece el indicador `#RemoveIPC=yes`. Los trabajos de Slurm y mpirun que utilizan NCCL generan recursos de comunicación entre procesos (IPC) en sesiones de usuarios no raíz. Es posible que estas sesiones de usuario se cierren durante el proceso de trabajo.

Al ejecutar trabajos con Slurm o mpirun, si `systemd` detecta que el usuario no ha iniciado sesión, limpia los recursos de IPC. Los trabajos de Slurm y mpirun se pueden ejecutar sin que el usuario haya iniciado sesión, pero para ello es necesario deshabilitar la limpieza en systemd y configurarla en Slurm. Para obtener más información, consulte la documentación de Systemd en la NCCL.

Para desactivar la limpieza en systemd, siga los siguientes pasos.

1. Defina el indicador `#RemoveIPC=no` en el archivo `/etc/systemd/logind.conf` si está realizando trabajos de entrenamiento que utilizan Slurm y NCCL.
2. De forma predeterminada, Slurm no limpia los recursos compartidos. Le recomendamos que configure un script epilog de Slurm para limpiar los recursos compartidos. Esta limpieza resulta útil si tiene muchos recursos compartidos y desea limpiarlos después de los trabajos de entrenamiento. A continuación se muestra un ejemplo de script.

```
#!/bin/bash
: <<'SUMMARY'
Script: epilog.sh

Use this script with caution, as it can potentially delete unnecessary resources
 and cause issues if you don't use it correctly.

Note: You must save this script in a shared in a shared location that is accessible
 to all nodes in the cluster, such as /fsx volume.
Workers must be able to access the script to run the script after jobs.

SUMMARY

# Define the log directory and create it if it doesn't exist
LOG_DIR="/<PLACEHOLDER>/epilogue" #NOTE: Update PLACEHOLDER to be a shared value
 path, such as /fsx/epilogue.
mkdir -p "$LOG_DIR"

# Name the log file using the Slurm job name and job ID
log_file="$LOG_DIR/epilogue-${SLURM_JOB_NAME}_${SLURM_JOB_ID}.log"

logging() {
    echo "[$(date)] $1" | tee -a "$log_file"
}

# Slurm epilogue script to clean up IPC resources
logging "Starting IPC cleanup for Job $SLURM_JOB_ID"

# Clean up shared memory segments by username
for seg in $(ipcs -m | awk -v owner="$SLURM_JOB_USER" '$3 == owner {print $2}'); do
    if ipcrm -m "$seg"; then
        logging "Removed shared memory segment $seg"
    else
```

```
        logging "Failed to remove shared memory segment $seg"
    fi
done

# Clean up semaphores by username
for sem in $(ipcs -s | awk -v user="$SLURM_JOB_USER" '$3 == user {print $2}'); do
    if ipcrm -s "$sem"; then
        logging "Removed semaphore $sem"
    else
        logging "Failed to remove semaphore $sem"
    fi
done

# Clean up NCCL IPC
NCCL_IPC_PATH="/dev/shm/nccl-*"
for file in $NCCL_IPC_PATH; do
    if [ -e "$file" ]; then
        if rm "$file"; then
            logging "Removed NCCL IPC file $file"
        else
            logging "Failed to remove NCCL IPC file $file"
        fi
    fi
done
logging "IPC cleanup completed for Job $SLURM_JOB_ID"
exit 0
```

Para obtener más información sobre el parámetro Epilog, consulte la documentación de Slurm.

3. En el archivo `slurm.conf` del nodo de controlador, añada una línea que apunte hacia el script de epilog que ha creado.

```
Epilog="/path/to/epilog.sh"  #For example: /fsx/epilogue/epilog.sh
```

4. Ejecute los siguientes comandos para cambiar los permisos del script y hacerlo ejecutable.

```
chown slurm:slurm /path/to/epilog.sh
chmod +x  /path/to/epilog.sh
```

5. Para aplicar todos los cambios, ejecute `scontrol reconfigure`.

¿Cómo utilizo el NVMe almacén local de instancias P para lanzar contenedores de Docker o Enroot con Slurm?

Como el volumen raíz predeterminado del nodo principal suele estar limitado a un volumen de EBS de 100 GB, debe configurar Docker y Enroot para que usen el almacén de instancias local. NVMe Para obtener información sobre cómo configurar la NVMe tienda y usarla para lanzar contenedores de Docker, consulte. the section called “Ejecución de contenedores de Docker”

¿Cómo se configuran los grupos de seguridad de EFA?

Si desea crear un HyperPod clúster con instancias habilitadas para EFA, asegúrese de configurar un grupo de seguridad que permita que todo el tráfico entrante y saliente entre y hacia el propio grupo de seguridad. Para obtener más información, consulte Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA en la Guía del usuario de Amazon EC2.

¿Cómo superviso los nodos de mi clúster? HyperPod ¿De dónde se exporta alguna CloudWatch métrica HyperPod?

Para poder observar la utilización de los recursos de su HyperPod clúster, le recomendamos que lo integre con Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service for Prometheus. HyperPod Con varios paquetes de exportación y paneles de Grafana de código abierto, puede exportar y visualizar las métricas relacionadas con los recursos del clúster. HyperPod Para obtener más información sobre la configuración SageMaker HyperPod con Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service for Prometheus, consulte. the section called “Supervisión de los recursos del clúster” Ten en cuenta que SageMaker HyperPod actualmente no admite la exportación de métricas del sistema a Amazon CloudWatch.

¿Puedo añadir almacenamiento adicional a los nodos del HyperPod clúster? Las instancias del clúster tienen un almacén de instancias local limitado.

Si el almacenamiento de instancias predeterminado no es suficiente para su carga de trabajo, puede configurar un almacenamiento adicional para cada instancia. A partir del lanzamiento del 20 de junio de 2024, puedes añadir un volumen adicional de Amazon Elastic Block Store (EBS) a cada instancia de tu clúster. SageMaker HyperPod Tenga en cuenta que esta capacidad no se puede aplicar a los grupos de instancias de SageMaker HyperPod clústeres existentes creados antes del 20 de junio de 2024. Puedes utilizar esta capacidad parcheando SageMaker HyperPod los clústeres existentes creados antes del 20 de junio de 2024 y añadiéndoles nuevos grupos de instancias. Esta capacidad es totalmente efectiva para cualquier SageMaker HyperPod clúster creado después del 20 de junio de 2024.

¿Por qué mis nodos de computación aparecen como “INACTIVOS” o “AGOTADOS” tras un reinicio?

Esto suele ocurrir cuando los nodos se reinician utilizando `sudo reboot` en lugar de la interfaz de control de Slurm. Para reiniciar los nodos correctamente, utilice el comando de Slurm `scontrol reboot nextstate=resume <list_of_nodes>`. Esto garantiza que Slurm mantenga un control adecuado del estado del nodo y reanude su funcionamiento normal tras el reinicio.

En el caso de las instancias de GPU (como NVIDIA P5), esto también puede ocurrir si el nodo no puede completar su proceso de arranque dentro del límite de tiempo predeterminado de Slurm (60 segundos). Para resolver este problema, aumente el parámetro `TimeToResume` en `slurm.conf` a 300 segundos. Esto proporciona a las instancias de GPU tiempo suficiente para arrancar e inicializar los controladores.

¿Por qué mis nodos se agotan continuamente debido a problemas de falta de memoria (OOM)?

Los problemas de OOM se producen cuando los trabajos superan la capacidad de memoria del nodo. Para evitar este problema, implemente `cgroups` para forzar el cumplimiento de los límites de memoria por trabajo. Esto evita que un solo trabajo afecte a todo el nodo y mejore el aislamiento y la estabilidad.

Ejemplo de configuración en `slurm.conf`:

```
TaskPlugin=task/cgroup
```

Ejemplo de configuración en `cgroup.conf`:

```
CgroupAutomount=yes
ConstrainCores=yes
CgroupPlugin=autodetect
ConstrainDevices=yes
ConstrainRAMSpace=yes
ConstrainSwapSpace=yes
SignalChildrenProcesses=yes
MaxRAMPercent=99
MaxSwapPercent=80
MinRAMSpace=100
```

Para obtener más información, consulte Control Group in Slurm, Cgroup and PAM-based login control for Slurm compute nodes y Configure Cgroups for Slurm.

¿Cómo puedo asegurarme de que los recursos se limpien adecuadamente después de que finalicen los trabajos?

Implemente scripts de epílogo para limpiar automáticamente los recursos una vez finalizados los trabajos. Es posible que los recursos no se limpien correctamente si los trabajos se bloquean inesperadamente, contienen errores que impiden limpiar de forma normal o si los búferes de memoria compartida (incluidos los que se comparten entre los procesos y los controladores de la GPU) siguen asignados.

Los scripts de epílogo pueden realizar tareas como borrar la memoria de la GPU, eliminar archivos temporales y desmontar sistemas de archivos. Estos scripts tienen limitaciones cuando los recursos no se asignan exclusivamente a un solo trabajo. Para obtener instrucciones detalladas y ejemplos de scripts, consulte el segundo punto de la pregunta the section called “¿Por qué mi trabajo de formación en paralelo fracasa cuando utilizo la biblioteca de comunicaciones colectivas de NVIDIA (NCCL) con Slurm en la plataforma? SageMaker HyperPod”. Para obtener más información, consulte Enable Slurm epilog script.

Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS

SageMaker HyperPod es un servicio SageMaker gestionado por IA que permite el entrenamiento a gran escala de modelos básicos en clústeres de cómputo resilientes y de larga duración, integrándose con Amazon EKS para organizar los recursos de cómputo. HyperPod Puede ejecutar tareas de formación ininterrumpidas que abarquen semanas o meses a gran escala utilizando clústeres de Amazon EKS con características de HyperPod resiliencia que comprueban diversos fallos de hardware y recuperan automáticamente los nodos defectuosos.

Entre las principales características para los usuarios administradores de clústeres se incluyen las siguientes.

- Aprovisionamiento de HyperPod clústeres resilientes y conexión a un plano de control de EKS
- Administración dinámica de la capacidad, como, por ejemplo, la incorporación de más nodos, la actualización del software y la eliminación de clústeres
- Acceso a las instancias del clúster directamente a través de `kubectl` o SSM/SSH
- Ofrece capacidades de resiliencia, que incluyen controles de salud básicos, controles de salud profundos, un agente de monitoreo de salud y soporte para PyTorch la reanudación automática del trabajo
- Integración con herramientas de observabilidad como Amazon CloudWatch Container Insights, AmazonManaged Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana

Para los usuarios de científicos de datos, el soporte de EKS permite lo siguiente HyperPod .

- Ejecutar cargas de trabajo en contenedores para entrenar los modelos básicos en el clúster HyperPod
- Ejecutar inferencias en el clúster de EKS, aprovechando la integración entre y EKS HyperPod
- Aprovechar la capacidad de reanudación automática del trabajo para la formación de Kubeflow PyTorch () PyTorchJob

> **Note**
>
> Amazon EKS permite la organización de tareas e infraestructura gestionada por los usuarios SageMaker HyperPod a través del plano de control de Amazon EKS. Asegúrese de que el acceso de los usuarios al clúster a través del punto final del servidor API de Kubernetes siga el principio del mínimo privilegio y de que la salida de la red del clúster sea segura. HyperPod Para obtener más información sobre cómo proteger el acceso al servidor de API de Amazon EKS, consulte Controlar el acceso de la red al punto de conexión del servidor de API del clúster.
>
> Para obtener más información sobre cómo proteger el acceso a la red, consulte. HyperPod Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada

La arquitectura de alto nivel del soporte de Amazon EKS HyperPod implica un mapeo 1 a 1 entre un clúster de EKS (plano de control) y un HyperPod clúster (nodos de trabajo) dentro de una VPC, como se muestra en el siguiente diagrama.



Administración de SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS

Esta sección proporciona orientación sobre la administración SageMaker HyperPod a través de la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA o la AWS Command Line Interface (CLI). En ella se explica cómo realizar diversas tareas relacionadas SageMaker HyperPod con si prefieres una interfaz visual o trabajar con comandos.

Temas

- Cómo empezar a utilizar el soporte de Amazon EKS en SageMaker HyperPod

- Instalación de paquetes en el clúster de Amazon EKS mediante Helm
- Configuración del control de acceso basado en roles de Kubernetes
- Imágenes de Amazon Machine personalizadas (AMIs) para SageMaker HyperPod clústeres
- Administrar los clústeres de SageMaker HyperPod EKS mediante la SageMaker consola
- Crear SageMaker HyperPod clústeres mediante CloudFormation plantillas
- Administrar los clústeres de SageMaker HyperPod EKS mediante el AWS CLI
- HyperPod puntos de control gestionados por niveles
- SageMaker HyperPod gobierno de tareas
- Informes de uso para la atribución de costes en SageMaker HyperPod
- Configuración del almacenamiento para SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS
- Uso del controlador CSI de Amazon EBS en SageMaker HyperPod clústeres de EKS
- Configuración de etiquetas y manchas personalizadas de Kubernetes en Amazon SageMaker HyperPod

Cómo empezar a utilizar el soporte de Amazon EKS en SageMaker HyperPod

Además del formulario general the section called “Requisitos previos” SageMaker HyperPod, consulte los siguientes requisitos y consideraciones para organizar SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

> **Important**
>
> Puede configurar los recursos para crear SageMaker HyperPod clústeres mediante las teclas Consola de administración de AWS y CloudFormation. Para obtener más información, consulte ??? y ???.

Requisitos

> **Note**
>
> Antes de crear un HyperPod clúster, necesita un clúster de Amazon EKS en ejecución configurado con VPC e instalado mediante Helm.

- Si utiliza la consola SageMaker AI, puede crear un clúster de Amazon EKS en la página de la consola de HyperPod clústeres. Para obtener más información, consulte the section called "creación de un clúster".
- Si utiliza AWS CLI, debe crear un clúster de Amazon EKS antes de crear un HyperPod clúster con el que asociarse. Para obtener más información, consulte Creación de un clúster de Amazon EKS en la Guía del usuario de Amazon EKS.

A la hora de aprovisionar el clúster de Amazon EKS, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Compatibilidad con la versión de Kubernetes
   - SageMaker HyperPod es compatible con las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 y 1.34 de Kubernetes.
2. Modo de autenticación de clústeres de Amazon EKS
   - El modo de autenticación de un clúster de Amazon EKS compatible con SageMaker HyperPod son `API` y`API_AND_CONFIG_MAP`.
3. Redes
   - SageMaker HyperPod requiere la versión 1.18.3 o posterior del complemento Amazon VPC Container Network Interface (CNI).

     > **Note**
     >
     > AWS El complemento CNI de VPC para Kubernetes es el único CNI compatible con. SageMaker HyperPod

   - El tipo de subred de la VPC debe ser privado HyperPod para los clústeres.
4. Roles de IAM
   - Asegúrese de que las funciones de IAM necesarias HyperPod estén configuradas tal y como se indica en la sección. the section called "IAM para HyperPod"
5. Complementos de clústeres de Amazon EKS
   - Puede seguir utilizando los distintos complementos que ofrece Amazon EKS, como Kube-proxy, CoreDNS, el complemento Amazon VPC Container Network Interface (CNI), la identidad del pod de Amazon EKS, el GuardDuty agente, el controlador Amazon Container Storage Interface (CSI), el controlador CSI Mountpoint for FSx Amazon S3, la Distro for y el agente Observability. AWS OpenTelemetry CloudWatch

Consideraciones para configurar SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS

- Debe utilizar roles de IAM distintos en función del tipo de nodo. Para HyperPod los nodos, utilice un rol basado enFunción de IAM para SageMaker HyperPod. Para los nodos de Amazon EKS, consulte Rol de IAM de nodo de Amazon EKS.
- Puede aprovisionar y montar volúmenes de Amazon EBS adicionales en SageMaker HyperPod los nodos mediante dos enfoques: utilizar InstanceStorageConfigsel aprovisionamiento de volúmenes a nivel de clúster (disponible al crear o actualizar grupos de instancias) o utilizar el controlador Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Container Storage Interface (CSI) para la gestión dinámica de volúmenes a nivel de pod. Con InstanceStorageConfigs, configure la ruta local en `/opt/sagemaker` para montar correctamente los volúmenes en sus pods de Amazon EKS. Para obtener información sobre cómo implementar el controlador CSI de Amazon EBS en HyperPod los nodos, consulte. ???
- Si usa etiquetas de tipo de instancia para definir las restricciones de programación, asegúrese de usar los tipos de instancias de SageMaker AI ML con el prefijo. `ml.` Por ejemplo, para las instancias P5, utilice `ml.p5.48xlarge` en lugar de `p5.48xlarge`.

Consideraciones para configurar la red para SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS

- Cada instancia de HyperPod clúster admite una interfaz de red elástica (ENI). Para conocer la cantidad máxima de pods por tipo de instancia, consulte la siguiente tabla.

Tipo de instancia	Número máximo de pods
ml.p4d.24xlarge	49
ml.p4de.24xlarge	49
ml.p5.48xlarge	49
ml.trn1.32xlarge	49
ml.trn1n.32xlarge	49
ml.g5.xlarge	14
ml.g5.2xlarge	14

Tipo de instancia	Número máximo de pods
ml.g5.4xlarge	29
ml.g5.8xlarge	29
ml.g5.12xlarge	49
ml.g5.16xlarge	29
ml.g5.24xlarge	49
ml.g5.48xlarge	49
ml.c5.large	9
ml.c5.xlarge	14
ml.c5.2xlarge	14
ml.c5.4xlarge	29
ml.c5.9xlarge	29
ml.c5.12xlarge	29
ml.c5.18xlarge	49
ml.c5.24xlarge	49
ml.c5n.large	9
ml.c5n.2xlarge	14
ml.c5n.4xlarge	29
ml.c5n.9xlarge	29
ml.c5n.18xlarge	49
ml.m5.large	9

Tipo de instancia	Número máximo de pods
ml.m5.xlarge	14
ml.m5.2xlarge	14
ml.m5.4xlarge	29
ml.m5.8xlarge	29
ml.m5.12xlarge	29
ml.m5.16xlarge	49
ml.m5.24xlarge	49
ml.t3.medium	5
ml.t3.large	11
ml.t3.xlarge	14
ml.t3.2xlarge	14
ml.g6.xlarge	14
ml.g6.2xlarge	14
ml.g6.4xlarge	29
ml.g6.8xlarge	29
ml.g6.12xlarge	29
ml.g6.16xlarge	49
ml.g6.24xlarge	49
ml.g6.48xlarge	49
ml.gr6.4xlarge	29

Tipo de instancia	Número máximo de pods
ml.gr6.8xlarge	29
ml.g6e.xlarge	14
ml.g6e.2xlarge	14
ml.g6e.4xlarge	29
ml.g6e.8xlarge	29
ml.g6e.12xlarge	29
ml.g6e.16xlarge	49
ml.g6e.24xlarge	49
ml.g6e.48xlarge	49
ml.p5e.48xlarge	49

- De forma predeterminada, solo los pods con `hostNetwork = true` tienen acceso al servicio de metadatos de instancias (IMDS) de Amazon EC2. Usa la identidad del pod de Amazon EKS o las funciones de IAM para las cuentas de servicio (IRSA) para administrar el acceso a AWS las credenciales de los pods.
- HyperPod Los clústeres orquestados por EKS admiten modos de direccionamiento IP dual, lo que permite la configuración con o IPv4 para los clústeres de IPv6 IPv6 Amazon EKS en entornos de subred y IPv6 VPC habilitados. Para obtener más información, consulte the section called "Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada".

Consideraciones sobre el uso de las funciones de resiliencia del clúster HyperPod

- No se admite el reemplazo automático de nodos en las instancias de CPU.
- El agente de supervisión del HyperPod estado debe estar instalado para que funcione la recuperación automática del nodo. El agente se puede instalar mediante Helm. Para obtener más información, consulte the section called "Instalación de paquetes".
- El agente de control HyperPod exhaustivo y supervisión del estado es compatible con las instancias GPU y Trn.

- SageMaker La IA afecta de la siguiente manera a los nodos cuando se someten a controles de estado exhaustivos:

```
effect: NoSchedule
key: sagemaker.amazonaws.com/node-health-status
value: Unschedulable
```

> **Note**
>
> No puede añadir taints personalizadas a los nodos de los grupos de instancias con la opción `DeepHealthChecks` activada.

Una vez que el clúster de Amazon EKS esté en ejecución, configúrelo con el administrador de paquetes Helm tal y como se indica the section called “Instalación de paquetes” antes de crear el HyperPod clúster.

Instalación de paquetes en el clúster de Amazon EKS mediante Helm

Antes de crear un SageMaker HyperPod clúster y adjuntarlo a un clúster de Amazon EKS, debe instalar los paquetes con Helm, un administrador de paquetes para Kubernetes. Helm es una herramienta de código abierto para configurar un proceso de instalación para los clústeres de Kubernetes. Permite la automatización y la optimización de las instalaciones de dependencias y simplifica varias configuraciones necesarias para preparar el clúster de Amazon EKS como el orquestador (plano de control) de un clúster. SageMaker HyperPod

El equipo SageMaker HyperPod de servicio proporciona un paquete de gráficos de Helm, que incluye las dependencias clave, como device/EFA complementos, Kubeflow Training Operator y las configuraciones de permisos asociadas.

> **Important**
>
> Este paso de instalación de Helm es obligatorio. Si configura su clúster de Amazon EKS con Consola de administración de AWS o CloudFormation, puede omitir este paso porque la instalación se gestiona automáticamente durante el proceso de configuración. Si configura el clúster directamente con el APIs, utilice el gráfico de Helm proporcionado para configurar el clúster de Amazon EKS. Si no configura su clúster de Amazon EKS con el diagrama de Helm proporcionado, es posible que el SageMaker HyperPod clúster no funcione correctamente o

que el proceso de creación falle por completo. No se puede modificar el nombre del espacio de nombres de `aws-hyperpod`.

1. Instale Helm en el equipo local.
2. Descargue los gráficos de Helm proporcionados SageMaker HyperPod `helm_chart/HyperPodHelmChart` en el repositorio de SageMaker HyperPod CLI.

```
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli.git
cd sagemaker-hyperpod-cli/helm_chart
```

3. Actualice las dependencias del gráfico de Helm, obtenga una vista previa de los cambios que se realizarán en el clúster de Kubernetes e instale el gráfico de Helm.

```
helm dependencies update HyperPodHelmChart
```

```
helm install hyperpod-dependencies HyperPodHelmChart --namespace kube-system --dry-run
```

```
helm install hyperpod-dependencies HyperPodHelmChart --namespace kube-system
```

En resumen, la instalación de Helm configura varios componentes para su clúster de Amazon EKS, como la programación y las colas de tareas (Kueue), la administración del almacenamiento, la MLflow integración y Kubeflow. Además, los gráficos instalan los siguientes componentes para integrarlos con las funciones de resiliencia del SageMaker HyperPod clúster, que son componentes necesarios.

- Agente de monitoreo de salud: instala el agente de monitoreo de salud proporcionado por. SageMaker HyperPod Esto es necesario si desea que su HyperPod clúster sea monitoreado. Los agentes de supervisión del estado se proporcionan como imágenes de Docker de la siguiente manera. En los `values.yaml` proporcionados de los gráficos de Helm, la imagen está preestablecida. El agente admite instancias e Trainium-accelerator-based instancias basadas en GPU (`trn1`,`trn1n`,`inf2`). Se instala en el espacio de nombres `aws-hyperpod`. Para encontrar tu URI compatible, consulta las regiones compatibles y su ECR URIs en el sagemaker-hyperpod-cli repositorio de. GitHub

- Verificación de estado profunda: configura a`ClusterRole`, a ServiceAccount (`deep-health-check-service-account`) en el espacio de `aws-hyperpod` nombres y `ClusterRoleBinding` a para habilitar la función de verificación de estado SageMaker HyperPod profunda. Para obtener más información sobre el archivo RBAC de Kubernetes para una comprobación profunda del estado, consulte el archivo de configuración en `deep-health-check-rbac.yaml`el repositorio de CLI. SageMaker HyperPod GitHub
- **`job-auto-restart`**- Esto configura a`ClusterRole`, a ServiceAccount (`job-auto-restart`) en el espacio de `aws-hyperpod` nombres y a`ClusterRoleBinding`, para habilitar la función de reinicio automático para los trabajos de PyTorch formación en. SageMaker HyperPod Para obtener más información sobre el archivo RBAC de Kubernetes`job-auto-restart`, consulte el archivo de configuración en `job-auto-restart-rbac.yaml`el repositorio CLI. SageMaker HyperPod GitHub
- Operador de MPI de Kubeflow: el MPI Operator es un operador de Kubernetes que simplifica la ejecución de cargas de trabajo distribuidas de machine learning (ML) y computación de alto rendimiento (HPC) mediante la interfaz de transferencia de mensajes (MPI) en los clústeres de Kubernetes. Instala MPI Operator v0.5. Se instala en el espacio de nombres `mpi-operator`.
- **`nvidia-device-plugin`**— Se trata de un complemento para dispositivos de Kubernetes que le permite exponer automáticamente NVIDIA GPUs para que los contenedores de su clúster de Amazon EKS lo consuman. Permite a Kubernetes asignar y proporcionar acceso a lo solicitado para ese contenedor. GPUs Esto es necesario cuando se utiliza un tipo de instancia con GPU.
- **`neuron-device-plugin`**: se trata de un complemento para dispositivos de Kubernetes que le permite exponer automáticamente chips de AWS Inferentia para que los consuman los contenedores del clúster de Amazon EKS. Permite a Kubernetes acceder a los chips AWS Inferentia de los nodos del clúster y utilizarlos. Esto es necesario cuando se utiliza un tipo de instancia de Neuron.
- **`aws-efa-k8s-device-plugin`**— Se trata de un complemento para dispositivos de Kubernetes que permite el uso de AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) en los clústeres de Amazon EKS. El EFA es un dispositivo de red que proporciona una comunicación de baja latencia y alto rendimiento entre las instancias de un clúster. Esto es necesario cuando se utiliza un tipo de instancia compatible con EFA.

Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación mediante los gráficos de Helm proporcionados, consulte el archivo README en el repositorio SageMaker HyperPod CLI.

Configuración del control de acceso basado en roles de Kubernetes

Los usuarios administradores de clústeres también deben configurar el control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes para que los usuarios de científicos de datos usen la SageMaker HyperPod CLI para ejecutar cargas de trabajo en clústeres organizados con Amazon EKS. HyperPod

Opción 1: configuración de RBAC mediante el gráfico de Helm

El equipo de SageMaker HyperPod servicio proporciona un subgráfico de Helm para configurar el RBAC. Para obtener más información, consulte the section called “Instalación de paquetes”.

Opción 2: configuración manual de RBAC

Cree `ClusterRole` y `ClusterRoleBinding` con el mínimo de privilegios y cree `Role` y `RoleBinding` con permisos de mutación.

Creación de **`ClusterRole`** y **`ClusterRoleBinding`** para el rol de IAM de científico de datos

Cree un archivo de configuración de clúster `cluster_level_config.yaml` de la siguiente manera.

```
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-role
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]
  verbs: ["list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["nodes"]
  verbs: ["list"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-role-binding
subjects:
- kind: Group
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-level
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: ClusterRole
```

```
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-role # this must match the name of the Role or
 ClusterRole you wish to bind to
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

Aplique la configuración al clúster de EKS.

```
kubectl apply -f cluster_level_config.yaml
```

Para crear un rol y un espacio de nombres RoleBinding

Este es el operador de entrenamiento del espacio de nombres que ejecuta los trabajos de entrenamiento, y Resiliencia lo supervisará de forma predeterminada. La reanudación automática de trabajos solo se admite en el espacio de nombres `kubeflow` o en el espacio de nombres con el prefijo `aws-hyperpod`.

Cree un archivo de configuración de rol `namespace_level_role.yaml` de la siguiente manera. En este ejemplo se crea un rol en el espacio de nombres `kubeflow`.

```
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  namespace: kubeflow
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level-role
###
#  1) add/list/describe/delete pods
#  2) get/list/watch/create/patch/update/delete/describe kubeflow pytroch job
#  3) get pod log
###
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]
  verbs: ["create", "get"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["nodes"]
  verbs: ["get", "list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods/log"]
  verbs: ["get", "list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods/exec"]
  verbs: ["get", "create"]
- apiGroups: ["kubeflow.org"]
```

```
  resources: ["pytorchjobs", "pytorchjobs/status"]
  verbs: ["get", "list", "create", "delete", "update", "describe"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["configmaps"]
  verbs: ["create", "update", "get", "list", "delete"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["secrets"]
  verbs: ["create", "get", "list", "delete"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  namespace: kubeflow
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level-role-binding
subjects:
- kind: Group
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: Role
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level-role # this must match the name of the
 Role or ClusterRole you wish to bind to
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

Aplique la configuración al clúster de EKS.

```
kubectl apply -f namespace_level_role.yaml
```

Creación de una entrada de acceso para los grupos de Kubernetes

Tras configurar RBAC mediante una de las dos opciones anteriores, utilice el siguiente comando de ejemplo para reemplazar la información necesaria.

```
aws eks create-access-entry \
    --cluster-name <eks-cluster-name> \
    --principal-arn arn:aws:iam::<AWS_ACCOUNT_ID_SCIENTIST_USER>:role/ScientistUserRole
 \
    --kubernetes-groups '["hyperpod-scientist-user-namespace-level","hyperpod-
scientist-user-cluster-level"]'
```

En el parámetro `principal-arn`, debe utilizar el the section called “Usuarios de IAM para científicos”.

Imágenes de Amazon Machine personalizadas (AMIs) para SageMaker HyperPod clústeres

Con las imágenes básicas de Amazon Machine Images (AMIs) proporcionadas y publicadas por Amazon SageMaker HyperPod, puedes crear productos personalizados AMIs. Con una AMI personalizada, puede crear entornos especializados para cargas de trabajo de IA con pilas de software preconfiguradas, personalizaciones de controladores, dependencias patentadas y agentes de seguridad. Esta capacidad elimina la necesidad de realizar complejas tareas de arranque posteriores al lanzamiento con scripts de configuración del ciclo de vida.

Con la personalización AMIs, puede estandarizar los entornos en diferentes etapas, acelerar los tiempos de inicio y tener el control total sobre su entorno de ejecución, al tiempo que aprovecha las capacidades SageMaker HyperPod de infraestructura y las ventajas de escalado. Esto le ayuda a mantener el control de su infraestructura de IA y, al mismo tiempo, beneficiarse del tiempo de SageMaker HyperPod ejecución básico optimizado.

Puede aprovechar las imágenes base SageMaker HyperPod optimizadas para el rendimiento añadiendo agentes de seguridad, herramientas de cumplimiento y bibliotecas especializadas, al tiempo que conserva todos los beneficios de la formación distribuidos. Esta capacidad elimina la necesidad de elegir entre la optimización de la infraestructura y las políticas de seguridad de la organización.

La experiencia con AMI personalizadas se integra perfectamente con los flujos de trabajo de seguridad empresarial establecidos. Los equipos de seguridad crean imágenes reforzadas utilizando SageMaker HyperPod el público AMIs como base, y los equipos de plataformas de IA pueden especificarlas de forma personalizada AMIs al crear o actualizar los clústeres a través de ellas. SageMaker HyperPod APIs APIs Validan la compatibilidad de las imágenes, gestionan los permisos necesarios y mantienen la compatibilidad con versiones anteriores para que los flujos de trabajo existentes sigan funcionando. Las organizaciones con protocolos de seguridad estrictos pueden eliminar la alternativa propensa a errores de instalar agentes de seguridad en tiempo de ejecución con scripts de ciclo de vida. Al adaptarse a las prácticas de seguridad empresarial en lugar de obligar a las organizaciones a adaptar sus protocolos a las limitaciones, SageMaker HyperPod la personalización AMIs elimina un obstáculo común a la adopción por parte de las organizaciones preocupadas por la seguridad que ejecutan cargas de trabajo críticas de IA.

Para ver las notas de la versión sobre las actualizaciones para el público, consulte. AMIs Versiones de AMI públicas Para obtener información sobre cómo empezar a crear una AMI personalizada y usarla en sus HyperPod clústeres, consulte los temas siguientes.

Temas

- Creación de una AMI de personalizada
- Administración de clústeres con personalización AMIs

Creación de una AMI de personalizada

En la siguiente página se explica cómo crear una imagen de máquina de Amazon (AMI) personalizada con Amazon SageMaker HyperPod Base AMIs. Empiece por seleccionar una AMI de base y, a continuación, cree su propia AMI personalizada con cualquiera de los métodos habituales para crear nuevas imágenes, como la AWS CLI.

Seleccione una AMI SageMaker HyperPod base

Puede seleccionar una AMI SageMaker HyperPod base mediante uno de los métodos siguientes.

AWS selección de consola

Puede seleccionar público SageMaker HyperPod AMIs a través de la AWS consola o mediante la llamada a la `DescribeImages` API. SageMaker HyperPod AMIs son públicos y visibles en todos Cuenta de AWS. Puede encontrarlos en el catálogo de AMI de Amazon EC2 aplicando un filtro para buscar AMIs propiedad pública de Amazon.

Para buscarlos SageMaker HyperPod AMIs en la consola:

1. Inicie sesión en la consola de Amazon EC2.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija AMIs.
3. En el menú desplegable Tipo de imagen, seleccione Imágenes públicas.
4. En los filtros de la barra de búsqueda, establezca el filtro Alias del propietario en **`amazon`**.
5. Busque el AMIs prefijo HyperPodEKS y seleccione la AMI (preferiblemente la más reciente) que funcione para su caso de uso. Por ejemplo, puede elegir una AMI entre Kubernetes 1.31 y Kubernetes 1.30.

Obtenga la última ID de AMI pública a través del AWS CLI

Si desea utilizar siempre la última versión de la AMI pública, es más eficaz utilizar el parámetro SageMaker HyperPod SSM público que contiene el valor de la última ID de AMI publicada por SageMaker HyperPod.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo recuperar el ID de la AMI más reciente mediante la AWS CLI:

```
aws ssm get-parameter \
  --name "/aws/service/sagemaker-hyperpod/ami/x86_64/eks-1.31-amazon-linux-2/latest/
ami-id" \
  --region us-east-1 \
  --query "Parameter.Value" \
  --output text
```

> **Note**
>
> Sustituya el nombre del parámetro por la versión de Kubernetes correspondiente, según sea necesario. Por ejemplo, si quiere utilizar Kubernetes 1.30, utilice el siguiente parámetro: `/aws/service/hyperpod/ami/x86_64/eks-1.30-amazon-linux-2/latest/ami-id`.

Creación de la AMI personalizada

Después de seleccionar una AMI SageMaker HyperPod pública, úsela como AMI base para crear su propia AMI personalizada con uno de los métodos siguientes. Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva para la creación AMIs. Puede utilizar cualquier método de construcción de su elección AMIs. SageMaker HyperPod no tiene ninguna recomendación específica.

- AWS Consola de administración: puede lanzar una instancia de Amazon EC2 mediante la SageMaker HyperPod AMI, realizar las personalizaciones que desee y, a continuación, crear una AMI a partir de esa instancia.
- AWS CLI: también puede usar el comando `aws ec2 create-image` para crear una AMI a partir de una instancia de Amazon EC2 existente después de personalizarla.
- HashiCorp Packer: Packer es una herramienta de código abierto HashiCorp que permite crear imágenes de máquinas idénticas para varias plataformas a partir de una única configuración de origen. Permite crear imágenes AMIs para otros proveedores de servicios en la nube y plataformas de virtualización AWS, así como imágenes para ellos.
- Generador de imágenes: Generador de imágenes de EC2 es un servicio de AWS totalmente administrado que facilita la automatización de la creación, el mantenimiento, la validación, el uso compartido y la implementación de imágenes de Linux o Windows Server. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario del generador de imágenes de EC2.

Cree una AMI personalizada con AWS KMS cifrado gestionado por el cliente

En las siguientes secciones se describe cómo crear una AMI personalizada con una AWS KMS clave administrada por el cliente para cifrar los volúmenes HyperPod del clúster. Para obtener más información sobre las claves administradas por el cliente HyperPod y la concesión de los permisos necesarios para la política de claves de IAM y KMS, consulte. Cifrado gestionado por el cliente para AWS KMS key SageMaker HyperPod Si planea usar una AMI personalizada cifrada con una clave administrada por el cliente, asegúrese de cifrar también el volumen raíz de Amazon EBS del HyperPod clúster con la misma clave.

AWS CLI ejemplo: crear una AMI nueva con EC2 Image Builder y HyperPod una imagen base

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una AMI con el Generador de imágenes con el cifrado de AWS KMS :

```
aws imagebuilder create-image-recipe \
    name "hyperpod-custom-recipe" \
    version "1.0.0" \
    parent-image "<hyperpod-base-image-id>" \
    block-device-mappings DeviceName="/dev/
xvda",Ebs={VolumeSize=100,VolumeType=gp3,Encrypted=true,KmsKeyId=arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/key-id,DeleteOnTermination=true}
```

Consola de Amazon EC2: creación de una AMI nueva desde Amazon EC2

Para crear una AMI desde instancia de Amazon EC2 mediante la consola de Amazon EC2, haga lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho en la instancia de Amazon EC2 personalizada y seleccione Crear imagen.
2. En la sección Cifrado, seleccione Cifrar instantáneas.
3. Seleccione su clave de KMS en el menú desplegable. Por ejemplo: `arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/<your-kms-key-id>` o el alias de clave: `alias/<your-hyperpod-key>`.

AWS CLI ejemplo: crear una AMI nueva a partir de una instancia de Amazon EC2

Use el comando `aws ec2 create-image` con el cifrado de AWS KMS :

```
aws ec2 create-image \
```

```
    instance-id "<instance-id>" \
    name "MyCustomHyperPodAMI" \
    description "Custom HyperPod AMI" \
    block-device-mappings '[
        {
            "DeviceName": "/dev/xvda",
            "Ebs": {
                "Encrypted": true,
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id",
                "VolumeType": "gp2"
            }
        }
    ]'
```

Administración de clústeres con personalización AMIs

Una vez creada la AMI personalizada, puede usarla para crear o actualizar un SageMaker HyperPod clúster de Amazon. También puede escalar verticalmente o añadir grupos de instancias que usen la nueva AMI.

Permisos necesarios para las operaciones de clúster

Añada los siguientes permisos al usuario administrador del clúster que opera y configura SageMaker HyperPod los clústeres. El siguiente ejemplo de política incluye el conjunto mínimo de permisos para que los administradores de clústeres ejecuten el SageMaker HyperPod núcleo APIs y administren SageMaker HyperPod los clústeres con una AMI personalizada.

Tenga en cuenta que los permisos para compartir instantáneas de AMI y AMI EBS se incluyen mediante los permisos de las API `ModifyImageAttribute` y `ModifySnapshotAttribute` como parte de la siguiente política. Para limitar los permisos de uso compartido, puede seguir los siguientes pasos:

- Agregue etiquetas para controlar los permisos de uso compartido de la AMI para la AMI y la instantánea de la AMI. Por ejemplo, puede etiquetar la AMI con `AllowSharing` como `true`.
- Agregue la clave de contexto a la política para permitir que solo se compartan AMI para AMIs etiquetas con determinadas etiquetas.

La siguiente política es una política restringida para garantizar que solo `true` se permitan las AMIs etiquetas con «`AllowSharing`como».

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/your-execution-role-name"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateCluster",
                "sagemaker:DeleteCluster",
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:DescribeClusterNode",
                "sagemaker:ListClusterNodes",
                "sagemaker:ListClusters",
                "sagemaker:UpdateCluster",
                "sagemaker:UpdateClusterSoftware",
                "sagemaker:BatchDeleteClusterNodes",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:CreateAccessEntry",
                "eks:DescribeAccessEntry",
                "eks:DeleteAccessEntry",
                "eks:AssociateAccessPolicy",
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeSnapshots"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:ModifyImageAttribute",
                "ec2:ModifySnapshotAttribute"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:ResourceTag/AllowSharing": "true"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Important**
>
> Si tiene previsto usar una AMI personalizada cifrada, asegúrese de que la clave de KMS cumpla con los permisos descritos en Cifrado gestionado por el cliente para AWS KMS key SageMaker HyperPod. Además, asegúrese de que la clave de KMS de la AMI personalizada también se utilice para cifrar el volumen raíz de Amazon EBS del clúster.

Creación de un clúster

Puede especificar su AMI personalizada en el campo `ImageId` de la operación `CreateCluster`.

Los siguientes ejemplos muestran cómo crear un clúster con una AMI personalizada, con y sin una clave administrada por el AWS KMS cliente para cifrar los volúmenes del clúster.

Standard example

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un clúster con una AMI personalizada.

```
aws sagemaker create-cluster \
   --cluster-name <exampleClusterName> \
   --orchestrator 'Eks={ClusterArn='<eks_cluster_arn>'}' \
   --node-provisioning-mode Continuous \
   --instance-groups '{
   "InstanceGroupName": "<exampleGroupName>",
   "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
   "InstanceCount": 2,
   "LifeCycleConfig": {
      "SourceS3Uri": "<s3://amzn-s3-demo-bucket>",
      "OnCreate": "on_create_noop.sh"
   },
   "ImageId": "<your_custom_ami>",
   "ExecutionRole": "<arn:aws:iam::444455556666:role/Admin>",
   "ThreadsPerCore": 1,
   "InstanceStorageConfigs": [
```

```
        {
            "EbsVolumeConfig": {
                "VolumeSizeInGB": 200
            }
        }
    ]
}' --vpc-config '{
    "SecurityGroupIds": ["<security_group>"],
    "Subnets": ["<subnet>"]
}'
```

Customer managed key example

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un clúster con una AMI personalizada y, al mismo tiempo, especificar su propia clave administrada por el AWS KMS cliente para cifrar los volúmenes de Amazon EBS del clúster. Es posible especificar diferentes claves administradas por el cliente para el volumen raíz y el volumen de almacenamiento de la instancia. Si no utilizas claves administradas por el cliente en el `InstanceStorageConfigs` campo, se utiliza AWS una clave KMS propia para cifrar los volúmenes. Si utilizas claves diferentes para el volumen raíz y los volúmenes de almacenamiento de la instancia secundaria, establece las políticas de claves de KMS necesarias en ambas claves.

```
aws sagemaker create-cluster \
    --cluster-name <exampleClusterName> \
    --orchestrator 'Eks={ClusterArn='<eks_cluster_arn>'}' \
    --node-provisioning-mode Continuous \
    --instance-groups '{
    "InstanceGroupName": "<exampleGroupName>",
    "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
    "InstanceCount": 2,
    "LifeCycleConfig": {
       "SourceS3Uri": "<s3://amzn-s3-demo-bucket>",
       "OnCreate": "on_create_noop.sh"
    },
    "ImageId": "<your_custom_ami>",
    "ExecutionRole": "<arn:aws:iam:us-east-1:444455556666:role/Admin>",
    "ThreadsPerCore": 1,
    "InstanceStorageConfigs": [
              # Root volume configuration
             {
                 "EbsVolumeConfig": {
```

```
                    "RootVolume": True,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-
id"
                }
            },
            # Instance storage volume configuration
            {
                "EbsVolumeConfig": {
                    "VolumeSizeInGB": 100,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-
id"
                }
            }
   ]
}' --vpc-config '{
   "SecurityGroupIds": ["<security_group>"],
   "Subnets": ["<subnet>"]
}'
```

Actualización del software de clúster

Si quiere actualizar un grupo de instancias existente en su clúster con la AMI personalizada, puede usar la operación `UpdateClusterSoftware` y especificar su AMI personalizada en el campo `ImageId`. Tenga en cuenta que, a menos que especifiques el nombre de un grupo de instancias específico en su solicitud, la nueva imagen se aplicará a todos los grupos de instancias del clúster.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo actualizar el software de plataforma de un clúster con una AMI personalizada:

```
aws sagemaker update-cluster-software \
   --cluster-name <exampleClusterName> \
   --instance-groups <instanceGroupToUpdate> \
   --image-id <customAmiId>
```

Escalado vertical de un grupo de instancias

En los siguientes ejemplos, se muestra cómo escalar un grupo de instancias para un clúster mediante una AMI personalizada, con o sin una clave administrada por el AWS KMS cliente para el cifrado.

Standard example

En el siguiente ejemplo se muestra cómo escalar verticalmente un grupo de instancias con una AMI personalizada.

```
aws sagemaker update-cluster \
    --cluster-name <exampleClusterName> --instance-groups '[{
    "InstanceGroupName": "<exampleGroupName>",
   "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
   "InstanceCount": 2,
   "LifeCycleConfig": {
      "SourceS3Uri": "<s3://amzn-s3-demo-bucket>",
      "OnCreate": "on_create_noop.sh"
   },
   "ExecutionRole": "<arn:aws:iam::444455556666:role/Admin>",
   "ThreadsPerCore": 1,
   "ImageId": "<your_custom_ami>"
}]'
```

Customer managed key example

El siguiente ejemplo muestra cómo actualizar y ampliar el clúster con una AMI personalizada y, al mismo tiempo, especificar su propia clave administrada por el AWS KMS cliente para cifrar los volúmenes de Amazon EBS del clúster. Es posible especificar diferentes claves administradas por el cliente para el volumen raíz y el volumen de almacenamiento de la instancia. Si no utilizas claves administradas por el cliente en el `InstanceStorageConfigs` campo, se utiliza AWS una clave KMS propia para cifrar los volúmenes. Si utilizas claves diferentes para el volumen raíz y los volúmenes de almacenamiento de la instancia secundaria, establece las políticas de claves de KMS necesarias en ambas claves.

```
aws sagemaker update-cluster \
    --cluster-name <exampleClusterName> --instance-groups '[{
    "InstanceGroupName": "<exampleGroupName>",
   "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
   "InstanceCount": 2,
   "LifeCycleConfig": {
      "SourceS3Uri": "<s3://amzn-s3-demo-bucket>",
      "OnCreate": "on_create_noop.sh"
   },
   "ExecutionRole": "<arn:aws:iam::444455556666:role/Admin>",
   "ThreadsPerCore": 1,
   "ImageId": "<your_custom_ami>",
```

```
   "InstanceStorageConfigs": [
             # Root volume configuration
            {
                "EbsVolumeConfig": {
                    "RootVolume": True,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-
id"
                }
            },
            # Instance storage volume configuration
            {
                "EbsVolumeConfig": {
                    "VolumeSizeInGB": 100,
                    "VolumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-
id"
                }
            }
   ]
}]'
```

Adición de un grupo de instancias

En el siguiente ejemplo se muestra cómo añadir un grupo de instancias a un clúster con una AMI personalizada:

```
aws sagemaker update-cluster \
   --cluster-name "<exampleClusterName>" \
   --instance-groups '{
   "InstanceGroupName": "<exampleGroupName>",
   "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
   "InstanceCount": 2,
   "LifeCycleConfig": {
      "SourceS3Uri": "<s3://amzn-s3-demo-bucket>",
      "OnCreate": "on_create_noop.sh"
   },
   "ExecutionRole": "<arn:aws:iam::444455556666:role/Admin>",
   "ThreadsPerCore": 1,
   "ImageId": "<your_custom_ami>"
}' '{
   "InstanceGroupName": "<exampleGroupName2>",
   "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
   "InstanceCount": 1,
```

```
    "LifeCycleConfig": {
       "SourceS3Uri": "<s3://amzn-s3-demo-bucket>",
       "OnCreate": "on_create_noop.sh"
    },
    "ExecutionRole": "<arn:aws:iam::444455556666:role/Admin>",
    "ThreadsPerCore": 1,
    "ImageId": "<your_custom_ami>"
}'
```

Administrar los clústeres de SageMaker HyperPod EKS mediante la SageMaker consola

Los siguientes temas proporcionan orientación sobre cómo administrar SageMaker HyperPod en la consola de SageMaker IA.

Temas

- Creación de un SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS
- Navegación, visualización y edición de SageMaker HyperPod clústeres
- Eliminar un SageMaker HyperPod clúster

Creación de un SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS

El siguiente tutorial muestra cómo crear un SageMaker HyperPod clúster nuevo y configurarlo con Amazon EKS Orchestration a través de la interfaz de usuario de la consola SageMaker AI.

En este tema:

- Creación de un clúster
- Implementación de recursos

Creación de un clúster

Para ir a la página de SageMaker HyperPod clústeres y elegir Amazon EKS Orchestration, siga estos pasos.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione HyperPod Clusters en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, Cluster Management.
3. En la página SageMaker HyperPod Clústeres, elija Crear HyperPod clúster.
4. En el menú desplegable Crear HyperPod clúster, elija Orchestrated by Amazon EKS.

5. En la página de creación de clústeres de EKS, verá dos opciones. Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

   a. Configuración rápida: para comenzar de inmediato con la configuración predeterminada, seleccione Configuración rápida. Con esta opción, la SageMaker IA creará nuevos recursos, como VPC, subredes, grupos de seguridad, un bucket de Amazon S3, una función de IAM y FSx para Lustre, durante el proceso de creación del clúster.

   b. Configuración personalizada: para integrarse con los recursos de AWS existentes o tener requisitos específicos de red, seguridad o almacenamiento, seleccione Configuración personalizada. Con esta opción, puede optar por utilizar los recursos existentes o crear unos nuevos. Además, puede personalizar la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.

Configuración rápida

En la sección Configuración rápida, siga estos pasos para crear su HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS.

Configuración general

Especifique un nombre para el nuevo clúster. Después de crear el clúster no puede cambiarle el nombre.

Grupos de instancias

Para añadir un grupo de instancias, elija Agregar grupo. Cada grupo de instancias se puede configurar de una forma diferente y se puede crear un clúster heterogéneo que conste de varios grupos de instancias con diversos tipos de instancias. Para implementar un clúster, debe agregar al menos un grupo de instancias. Siga estos pasos para agregar un grupo de instancias.

1. Para Tipo del grupo de instancias, seleccione Estándar o Grupo de instancias restringido (RIG). En general, se selecciona Estándar pues proporciona un entorno computacional de uso general sin restricciones de seguridad adicionales. Grupo de instancias restringido (RIG) es un entorno especializado para la personalización de modelos fundacionales, como Amazon Nova. Para obtener más información sobre cómo configurar RIG para la personalización de modelos de Amazon Nova, consulte la personalización de Amazon Nova SageMaker HyperPod en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.
2. En Nombre, especifique un nombre para el grupo de instancias.

3. En Capacidad de instancia, elija la capacidad bajo demanda o un plan de entrenamiento para reservar recursos de computación.
4. En Tipo de instancia, elija la instancia del grupo de instancias.

   > **Important**
   >
   > Asegúrese de elegir un tipo de instancia con bastantes cuotas y que tenga suficientes direcciones IP sin asignar para su cuenta. Para ver o solicitar cuotas adicionales, consulte the section called “SageMaker HyperPod cuotas”.

5. En Cantidad de instancias, especifique un número entero que no supere la cuota de instancias de uso del clúster. Para este tutorial, introduzca 1 para los tres grupos.
6. En Zona de disponibilidad de destino, elija la zona de disponibilidad en la que se aprovisionarán las instancias. La zona de disponibilidad debe corresponder a la ubicación de la capacidad de computación acelerada.
7. En Volumen de almacenamiento adicional por instancia (GB) - opcional, especifique un número entero entre 1 y 16 384 para establecer el tamaño de un volumen adicional de Elastic Block Store (EBS) en gigabytes (GB). El volumen de EBS está asociado a cada instancia del grupo de instancias. La ruta de montaje predeterminada para el volumen de EBS adicional es `/opt/sagemaker`. Una vez que el clúster se haya creado correctamente, puede utilizar SSH en las instancias del clúster (nodos) y verificar si el volumen de EBS está montado correctamente ejecutando el comando `df -h`. La conexión de un volumen de EBS adicional proporciona un almacenamiento estable, fuera de la instancia y persistente de forma independiente, tal y como se describe en la sección Amazon EBS volumes de la Guía del usuario de Amazon Elastic Block Store.
8. En Comprobaciones exhaustivas del estado de las instancias, elija la opción deseada. Las comprobaciones exhaustivas de estado supervisan el estado de las instancias durante la creación y después de las actualizaciones de software, y recuperan automáticamente las instancias con error mediante reinicios o sustituciones cuando están habilitadas.
9. Si tu tipo de instancia admite la partición de GPU con GPU de instancias múltiples (MIG), puedes habilitar la configuración de particiones de GPU para el grupo de instancias. La partición de la GPU te permite GPUs dividirla en particiones más pequeñas y aisladas para mejorar el uso de los recursos. Para obtener más información, consulte Uso de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod.

a. Activa la opción Usar partición de GPU para habilitar la partición de GPU para este grupo de instancias.

b. Selecciona un perfil de partición de GPU entre las opciones disponibles para tu tipo de instancia. Cada perfil define la configuración del segmento de GPU y la asignación de memoria.

10. Elija Agregar grupo de instancias.

Valores predeterminados de la configuración rápida

En esta sección se enumeran todos los ajustes predeterminados para la creación del clúster, incluidos todos los AWS recursos nuevos que se crearán durante el proceso de creación del clúster. Revise la configuración predeterminada.

Configuración personalizada

En la sección Configuración personalizada, siga estos pasos para crear su primer HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS.

Configuración general

Especifique un nombre para el nuevo clúster. Después de crear el clúster no puede cambiarle el nombre.

En Recuperación de instancias, elija Automática - recomendado o Ninguna.

Red

Configure los ajustes de red dentro del clúster y in-and-out del clúster. Para la orquestación del SageMaker HyperPod clúster con Amazon EKS, la VPC se establece automáticamente en la que se configuró con el clúster de EKS que seleccionó.

1. En el caso de la VPC, elige tu propia VPC si ya tienes una que dé acceso de SageMaker IA a tu VPC. Para crear una VPC nueva, siga las instrucciones de la sección Creación de una VPC de la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Puedes dejarlo como Ninguno para usar la VPC de SageMaker IA predeterminada.
2. Para el bloque IPv4 CIDR de VPC, introduzca la IP de inicio de la VPC.
3. En el caso de las zonas de disponibilidad, elija las zonas de disponibilidad (AZ) en las que se HyperPod crearán las subredes para el clúster. Elija una AZs que coincida con la ubicación de su capacidad informática acelerada.

4. En Grupos de seguridad, elija grupos de seguridad que estén asociados al clúster de Amazon EKS o cuyo tráfico entrante esté permitido por el grupo de seguridad asociado al clúster de Amazon EKS. Para crear nuevos grupos de seguridad, vaya a la consola de Amazon VPC.

Orquestación

Siga estos pasos para crear o seleccionar un clúster de Amazon EKS para usarlo como orquestador.

1. En Clúster de EKS, elija crear un nuevo clúster de Amazon EKS o utilizar uno existente.

   Si debe crear un nuevo clúster de EKS, puede crearlo en la sección Clúster de EKS sin abrir la consola de Amazon EKS.

   > **Note**
   >
   > La subred de VPC que elija debe ser HyperPod privada.
   > Tras enviar una solicitud de creación de un nuevo clúster de EKS, espere a que el clúster de EKS pase a estar `Active`.

2. En Versión de Kubernetes, elija una versión en el menú desplegable. Para obtener más información sobre las versiones de Kubernetes, consulte Descripción del ciclo de vida de las versiones de Kubernetes en EKS en la Guía del usuario de Amazon EKS.
3. En Operadores, elija Usa gráficos y complementos predeterminados de Helm o No instales operadores. La opción predeterminada es Usar gráficos y complementos predeterminados de Helm, que se utilizará para instalar los operadores en el clúster de EKS. Para obtener más información sobre los gráficos y complementos predeterminados de Helm, consulte el `helm_chart` GitHubrepositorio. Para obtener más información, consulte the section called "Instalación de paquetes".
4. En Operadores habilitados, consulte la lista de operadores habilitados. Para editar los operadores, desmarque la casilla situada en la parte superior y elija los operadores que desee activar en el clúster de EKS.

   > **Note**
   >
   > Para utilizarlos HyperPod con EKS, debe instalar los gráficos y complementos de Helm que habiliten a los operadores en el clúster de EKS. Estos componentes configuran EKS

como el plano de control HyperPod y proporcionan la configuración necesaria para la gestión y organización de la carga de trabajo.

Grupos de instancias

Para añadir un grupo de instancias, elija Agregar grupo. Cada grupo de instancias se puede configurar de una forma diferente y se puede crear un clúster heterogéneo que conste de varios grupos de instancias con diversos tipos de instancias. Para implementar un clúster, debe agregar al menos un grupo de instancias. Siga estos pasos para agregar un grupo de instancias.

1. Para Tipo del grupo de instancias, seleccione Estándar o Grupo de instancias restringido (RIG). En general, se selecciona Estándar pues proporciona un entorno computacional de uso general sin restricciones de seguridad adicionales. Grupo de instancias restringido (RIG) es un entorno especializado para la personalización de modelos fundacionales, como Amazon Nova. Para obtener más información sobre cómo configurar RIG para la personalización de modelos de Amazon Nova, consulte la personalización de Amazon Nova SageMaker HyperPod en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.
2. En Nombre, especifique un nombre para el grupo de instancias.
3. En Capacidad de instancia, elija la capacidad bajo demanda o un plan de entrenamiento para reservar recursos de computación.
4. En Tipo de instancia, elija la instancia del grupo de instancias.

> **Important**
>
> Asegúrese de elegir un tipo de instancia con bastantes cuotas y que tenga suficientes direcciones IP sin asignar para su cuenta. Para ver o solicitar cuotas adicionales, consulte the section called “SageMaker HyperPod cuotas”.

5. En Cantidad de instancias, especifique un número entero que no supere la cuota de instancias de uso del clúster. Para este tutorial, introduzca 1 para los tres grupos.
6. En Zona de disponibilidad de destino, elija la zona de disponibilidad en la que se aprovisionarán las instancias. La zona de disponibilidad debe corresponder a la ubicación de la capacidad de computación acelerada.
7. En Volumen de almacenamiento adicional por instancia (GB) - opcional, especifique un número entero entre 1 y 16 384 para establecer el tamaño de un volumen adicional de Elastic Block Store (EBS) en gigabytes (GB). El volumen de EBS está asociado a cada instancia del grupo

de instancias. La ruta de montaje predeterminada para el volumen de EBS adicional es `/opt/sagemaker`. Una vez que el clúster se haya creado correctamente, puede utilizar SSH en las instancias del clúster (nodos) y verificar si el volumen de EBS está montado correctamente ejecutando el comando `df -h`. La conexión de un volumen de EBS adicional proporciona un almacenamiento estable, fuera de la instancia y persistente de forma independiente, tal y como se describe en la sección Amazon EBS volumes de la Guía del usuario de Amazon Elastic Block Store.

8. En Comprobaciones exhaustivas del estado de las instancias, elija la opción deseada. Las comprobaciones exhaustivas de estado supervisan el estado de las instancias durante la creación y después de las actualizaciones de software, y recuperan automáticamente las instancias con error mediante reinicios o sustituciones cuando están habilitadas. Para obtener más información, consulte the section called “Comprobaciones de estado exhaustivas”
9. En el caso de Usar partición de GPU (opcional), si tu tipo de instancia admite la partición de GPU con GPU de varias instancias (MIG), puedes habilitar esta opción para configurar el perfil de partición de GPU para el grupo de instancias. La partición de la GPU te permite GPUs dividirla en particiones más pequeñas y aisladas para mejorar el uso de los recursos. Para obtener más información, consulte Uso de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod.
    a. Activa la opción Usar partición de GPU para habilitar la partición de GPU para este grupo de instancias.
    b. Selecciona un perfil de partición de GPU entre las opciones disponibles para tu tipo de instancia. Cada perfil define la configuración del segmento de GPU y la asignación de memoria.
10. Elija Agregar grupo de instancias.

Scripts de ciclo de vida

Puede optar por utilizar los scripts de ciclo de vida predeterminados o los scripts de ciclo de vida personalizados, que se almacenarán en su bucket de Amazon S3. Puede ver los scripts de ciclo de vida predeterminados en el GitHub repositorio de Awesome Distributed Training. Para obtener más información sobre los scripts de ciclo de vida, consulte the section called “Scripts de ciclo de vida”.

1. En Scripts de ciclo de vida, elija usar scripts de ciclo de vida predeterminados o personalizados.
2. En bucket de S3 para scripts de ciclo de vida, elija crear un nuevo bucket o utilizar un bucket existente para almacenar los scripts de ciclo de vida.

Permisos

Elija o cree un rol de IAM que le permita HyperPod ejecutar y acceder a AWS los recursos necesarios en su nombre. Para obtener más información, consulte the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod”.

Almacenamiento

Configure el sistema FSx de archivos de Lustre para que se aprovisione en el clúster. HyperPod

1. Para el sistema de archivos, elija un sistema de archivos existente FSx para Lustre, cree uno nuevo FSx para Lustre o no aprovisione uno FSx para Lustre.
2. En Rendimiento por unidad de almacenamiento, elija el rendimiento que estará disponible por TiB de almacenamiento aprovisionado.
3. En Capacidad de almacenamiento, introduzca un valor de capacidad en TB.
4. En el tipo de compresión de datos, seleccione habilitar LZ4la compresión de datos.
5. En Versión Lustre, consulte el valor recomendado para los nuevos sistemas de archivos.

Etiquetas: opcional

En el caso de las etiquetas (opcional), añada pares de claves y valores al nuevo clúster y administre el clúster como un AWS recurso. Para obtener más información, consulte Tagging your AWS resources.

Implementación de recursos

Después de completar las configuraciones del clúster desde Configuración rápida o Configuración personalizada, elija la siguiente opción para iniciar el aprovisionamiento de recursos y la creación del clúster.

- Enviar: la SageMaker IA empezará a aprovisionar los recursos de configuración predeterminados y a crear el clúster.
- Descargar los parámetros de la CloudFormation plantilla: descargará el archivo JSON de los parámetros de configuración y ejecutará el AWS CLI comando para implementar la CloudFormation pila, aprovisionar los recursos de configuración y crear el clúster. Si es necesario, puede editar el archivo JSON de parámetros descargado. Si elige esta opción, puede ver más instrucciones en the section called “ CloudFormation”.

Navegación, visualización y edición de SageMaker HyperPod clústeres

Siga las instrucciones siguientes para explorar, ver y editar SageMaker HyperPod los clústeres organizados por Amazon EKS en la consola de SageMaker IA.

Temas

- Para explorar sus clústeres SageMaker HyperPod
- Para ver los detalles de cada SageMaker HyperPod clúster
- Para editar un SageMaker HyperPod clúster

Para explorar sus clústeres SageMaker HyperPod

En la sección Clústeres de la SageMaker HyperPod página de la consola de SageMaker IA, todos los clústeres creados deberían aparecer en la sección Clústeres, que proporciona una vista resumida de los clústeres ARNs, su estado y la hora de creación.

Para ver los detalles de cada SageMaker HyperPod clúster

En la sección Clústeres de la SageMaker HyperPod página de la consola de SageMaker IA, los nombres de los clústeres se activan como enlaces. Seleccione el enlace del nombre del clúster para ver los detalles de cada clúster.

Para editar un SageMaker HyperPod clúster

1. En Clústeres, en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola, selecciona el clúster que deseas actualizar.
2. Seleccione el clúster y elija Editar.
3. En la página Editar <el clúster>, puede editar las configuraciones de los grupos de instancias existentes, añadir más grupos de instancias, eliminar grupos de instancias y cambiar las etiquetas del clúster. Una vez realizados los cambios, seleccione Enviar.
   a. En la sección Configurar grupos de instancias, puede añadir más grupos de instancias. Para ello, seleccione Crear grupo de instancias.
   b. En la sección Configurar grupos de instancias, puede elegir Editar para cambiar su configuración o Eliminar para eliminar el grupo de instancias de forma permanente.

> **Important**
>
> Cuando elimine un grupo de instancias, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- El SageMaker HyperPod clúster debe mantener siempre al menos un grupo de instancias.
- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de eliminarlos.
- El proceso de eliminación no se puede deshacer.

> **Note**
>
> Al eliminar un grupo de instancias, se eliminarán todos los recursos de computación asociados a ese grupo.

c. En la sección Etiquetas, puede actualizar las etiquetas del clúster.

Eliminar un SageMaker HyperPod clúster

Siga las instrucciones siguientes para eliminar SageMaker HyperPod los clústeres organizados por Amazon EKS en la consola de SageMaker IA.

1. En Clústeres, en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola, elija el clúster que desee eliminar.
2. Seleccione el clúster y elija Eliminar.
3. En la ventana emergente para eliminar el clúster, revise detenidamente la información del clúster para confirmar que ha elegido el clúster correcto que desea eliminar.
4. Tras revisar la información del clúster, seleccione Sí, eliminar el clúster.
5. En el campo de texto para confirmar esta eliminación, escriba **`delete`**.
6. Seleccione Eliminar en la esquina inferior derecha de la ventana emergente para terminar de enviar la solicitud de eliminación del clúster.

> **Note**
>
> Si se produce un error al eliminar un clúster debido a las políticas de control de SageMaker HyperPod tareas adjuntas, tendrá que hacerloEliminación de políticas.

Crear SageMaker HyperPod clústeres mediante CloudFormation plantillas

Puede crear SageMaker HyperPod clústeres utilizando las CloudFormation plantillas de HyperPod. Debe realizar la instalación AWS CLI para continuar.

En este tema:

- Configure los recursos en la consola e impleméntelos mediante CloudFormation
- Configure e implemente los recursos mediante CloudFormation

Configure los recursos en la consola e impleméntelos mediante CloudFormation

Puede configurar los recursos con las plantillas Consola de administración de AWS e implementarlos con las CloudFormation plantillas.

Siga estos pasos.

1. En lugar de elegir Enviar, elija Descargar los parámetros de la CloudFormation plantilla al final del tutorial en???. El tutorial contiene información de configuración importante que necesitará para crear el clúster correctamente.

   > **Important**
   >
   > Si selecciona Enviar, no podrá implementar un clúster con el mismo nombre hasta que lo elimine.

   Tras seleccionar Descargar los parámetros de la CloudFormation plantilla, aparecerá en la parte derecha de la página la AWS CLI ventana Uso del archivo de configuración para crear el clúster mediante el uso del archivo de configuración.
2. En la ventana Uso del archivo de configuración para crear el clúster desde la AWS CLI, elija Descargar archivo de parámetros de configuración. El archivo se descargará en su equipo. Puede editar el archivo JSON de configuración según sus necesidades o dejarlo como está si no se necesita introducir ningún cambio.
3. En un terminal, vaya a la ubicación del archivo de parámetros `file://params.json`.
4. Ejecute el AWS CLI comando create-stack para implementar la CloudFormation pila que aprovisionará los recursos configurados y creará el HyperPod clúster.

   ```
   aws cloudformation create-stack
   ```

```
    --stack-name my-stack
    --template-url https://aws-sagemaker-hyperpod-cluster-setup.amazonaws.com/
templates-slurm/main-stack-slurm-based-template.yaml
    --parameters file://params.json
    --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM
```

5. Para ver el estado del aprovisionamiento de recursos, navegue hasta la consola. CloudFormation

   Una vez finalizada la creación del clúster, consulte el nuevo clúster en Clústeres en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola. También puede consultar su estado en la columna Estado.

6. Cuando el estado del clúster cambie a `InService`, puede empezar a iniciar sesión en los nodos del clúster. Para acceder a los nodos del clúster y empezar a ejecutar cargas de trabajo de ML, consulte the section called “Trabajos en HyperPod clústeres”.

Configure e implemente los recursos mediante CloudFormation

Puede configurar e implementar los recursos mediante las CloudFormation plantillas de SageMaker HyperPod.

Siga estos pasos.

1. Descargue una CloudFormation plantilla SageMaker HyperPod del sagemaker-hyperpod-cluster-setup GitHub repositorio.
2. Ejecute el AWS CLI comando create-stack para implementar la CloudFormation pila que aprovisionará los recursos configurados y creará el HyperPod clúster.

```
aws cloudformation create-stack
    --stack-name my-stack
    --template-url URL_of_the_file_that_contains_the_template_body
    --parameters file://params.json
    --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM
```

3. Para ver el estado del aprovisionamiento de recursos, vaya a la consola de CloudFormation .

   Una vez finalizada la creación del clúster, consulta el nuevo clúster en Clústeres en el panel principal de la SageMaker HyperPod consola. También puede consultar su estado en la columna Estado.

4. Cuando el estado del clúster cambie a `InService`, puede empezar a iniciar sesión en los nodos del clúster.

Administrar los clústeres de SageMaker HyperPod EKS mediante el AWS CLI

Los siguientes temas proporcionan orientación sobre cómo escribir archivos de solicitudes de SageMaker HyperPod API en formato JSON y ejecutarlos mediante los AWS CLI comandos.

Temas

- Crear un SageMaker HyperPod clúster
- Recuperando los detalles del clúster SageMaker HyperPod
- Actualización de la configuración del SageMaker HyperPod clúster
- Actualización del software de SageMaker HyperPod la plataforma
- Acceder a los nodos SageMaker HyperPod del clúster
- Reducir la escala de un SageMaker HyperPod clúster
- Eliminar un SageMaker HyperPod clúster

Crear un SageMaker HyperPod clúster

Aprenda a crear SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS mediante. AWS CLI

1. Antes de crear un SageMaker HyperPod clúster:

   a. Asegúrese de disponer de un clúster de Amazon EKS existente y en funcionamiento. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un clúster de Amazon EKS, consulte Creación de un clúster de Amazon EKS en la Guía del usuario de Amazon EKS.

   b. Instale el gráfico de Helm, tal y como se indica en the section called “Instalación de paquetes”. Si crea un SageMaker HyperPod clúster de Amazon Nova, necesitará un diagrama de Helm independiente.

2. Prepare un script de configuración del ciclo de vida y cárguelo en un bucket de Amazon S3, como, por ejemplo, `s3://amzn-s3-demo-bucket/Lifecycle-scripts/base-config/`.

   Para empezar rápidamente, descargue el script `on_create.sh`de muestra del GitHub repositorio AWS ome Distributed Training y cárguelo en el bucket de S3. También puede incluir instrucciones de configuración adicionales, una serie de scripts de configuración o comandos para que se ejecuten durante la etapa de aprovisionamiento del HyperPod clúster.

> **Important**
>
> Si crea un the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod” que se asocia únicamente a las `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` administradas, el clúster tendrá acceso a los buckets de Amazon S3 con el prefijo específico `sagemaker-`.

Si crea un grupo de instancias restringido, no tendrá que descargar ni ejecutar el script de ciclo de vida. En su lugar, deberá ejecutar `install_rig_dependencies.sh`.

Los requisitos previos para ejecutar el script `install_rig_dependencies.sh` son:

- AWS Tanto Node (CNI) como CoreDNS deben estar habilitados. Se trata de complementos de EKS estándar que no son gestionados por el SageMaker HyperPod Helm estándar, pero que se pueden activar fácilmente en la consola de EKS en la sección Complementos.
- Se debe instalar el gráfico de SageMaker HyperPod Helm estándar antes de ejecutar este script.

El script `install_rig_dependencies.sh` realiza las siguientes acciones.

- `aws-node` (CNI): se ha creado un nuevo `rig-aws-node` Daemonset; se ha parcheado el `aws-node` existente para evitar los nodos RIG.
- `coredns`: Convertido a Daemonset RIGs para admitir el uso de varios equipos y evitar la sobrecarga.
- training-operators: se ha actualizado con las tolerancias de taint de trabajo de RIG y con nodeAffinity para favorecer las instancias que no son RIG.
- Elastic Fabric Adapter (EFA): se ha actualizado para tolerar las propiedades taint de trabajo de RIG y utilizar las imágenes de contenedores correctas para cada región.

3. Prepare un archivo de solicitud CreateClusterde API en formato JSON. En `ExecutionRole`, proporcione el ARN del rol de IAM que ha creado con la `AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy` administrada de la sección the section called “Función de IAM para SageMaker HyperPod”.

> **Note**
>
> Asegúrese de que el SageMaker HyperPod clúster esté implementado en la misma Nube Privada Virtual (VPC) que el clúster de Amazon EKS. Las subredes y los grupos de seguridad especificados en la configuración del SageMaker HyperPod clúster deben permitir la conectividad de red y la comunicación con el punto final del servidor API del clúster de Amazon EKS.

```
// create_cluster.json
{
    "ClusterName": "string",
    "InstanceGroups": [{
        "InstanceGroupName": "string",
        "InstanceType": "string",
        "InstanceCount": number,
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket-sagemaker/lifecycle-script-
directory/src/",
            "OnCreate": "on_create.sh"
        },
        "ExecutionRole": "string",
        "ThreadsPerCore": number,
        "OnStartDeepHealthChecks": [
            "InstanceStress", "InstanceConnectivity"
        ]
    }],
    "RestrictedInstanceGroups": [
      {
         "EnvironmentConfig": {
            "FSxLustreConfig": {
               "PerUnitStorageThroughput": number,
               "SizeInGiB": number
            }
         },
         "ExecutionRole": "string",
         "InstanceCount": number,
         "InstanceGroupName": "string",
         "InstanceStorageConfigs": [
            { ... }
         ],
```

```
        "InstanceType": "string",
        "OnStartDeepHealthChecks": [ "string" ],
        "OverrideVpcConfig": {
           "SecurityGroupIds": [ "string" ],
           "Subnets": [ "string" ]
        },
        "ScheduledUpdateConfig": {
           "DeploymentConfig": {
              "AutoRollbackConfiguration": [
                 {
                    "AlarmName": "string"
                 }
              ],
              "RollingUpdatePolicy": {
                 "MaximumBatchSize": {
                    "Type": "string",
                    "Value": number
                 },
                 "RollbackMaximumBatchSize": {
                    "Type": "string",
                    "Value": number
                 }
              },
              "WaitIntervalInSeconds": number
           },
           "ScheduleExpression": "string"
        },
        "ThreadsPerCore": number,
        "TrainingPlanArn": "string"
     }
  ],
   "VpcConfig": {
       "SecurityGroupIds": ["string"],
       "Subnets": ["string"]
   },
   "Tags": [{
       "Key": "string",
       "Value": "string"
   }],
   "Orchestrator": {
       "Eks": {
           "ClusterArn": "string",
           "KubernetesConfig": {
               "Labels": {
```

```
                    "nvidia.com/mig.config": "all-3g.40gb"
                }
            }
        }
    },
    "NodeRecovery": "Automatic"
}
```

Tenga en cuenta lo siguiente al configurar la creación de un nuevo SageMaker HyperPod clúster que se asocie a un clúster de EKS.

- Puede configurar hasta 20 grupos de instancias con el parámetro `InstanceGroups`.
- En `Orchestator.Eks.ClusterArn`, especifique el ARN del clúster de EKS que desea usar como orquestador.
- En `OnStartDeepHealthChecks`, añada `InstanceStress` y `InstanceConnectivity` para habilitar the section called “Comprobaciones de estado exhaustivas”.
- Para`NodeRecovery`, especifique si desea `Automatic` habilitar la recuperación automática de nodos. SageMaker HyperPod reemplaza o reinicia las instancias (nodos) cuando el agente de supervisión del estado detecta problemas.
- Para el `Tags` parámetro, puede agregar etiquetas personalizadas para administrar el SageMaker HyperPod clúster como un AWS recurso. Puede añadir etiquetas al clúster del mismo modo que las añadiría a otros servicios de AWS que admitan el etiquetado. Para obtener más información sobre el etiquetado de recursos de AWS en general, consulte Tagging AWS Resources User Guide.
- En el parámetro `VpcConfig`, especifique la información de la VPC utilizada en el clúster de EKS. Las subredes deben ser privadas.
- Si lo desea`Orchestrator.Eks.KubernetesConfig.Labels`, puede especificar las etiquetas de Kubernetes para aplicarlas a los nodos. Para habilitar la partición de la GPU con una GPU de instancias múltiples (MIG), añada la `nvidia.com/mig.config` etiqueta con el perfil MIG deseado. Por ejemplo, `"nvidia.com/mig.config": "all-3g.40gb"` configura todo GPUs con el perfil de partición de 3g.40 gb. Para obtener más información sobre la partición de la GPU y los perfiles disponibles, consulte. Uso de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod

4. Ejecute el comando create-cluster de la siguiente manera.

> **Important**
>
> Al ejecutar el comando `create-cluster` con el parámetro `--cli-input-json`, debe incluir el prefijo `file://` delante de la ruta completa al archivo JSON. Este prefijo es necesario para garantizar que AWS CLI reconozca la entrada como una ruta de archivo. Si se omite el prefijo `file://`, se genera un error de análisis de parámetros.

```
aws sagemaker create-cluster \
    --cli-input-json file://complete/path/to/create_cluster.json
```

Esto debería devolver el ARN del nuevo clúster.

> **Important**
>
> Puede usar la operación update-cluster para eliminar un grupo de instancias restringido (RIG). Cuando un RIG se reduce a 0, el sistema de archivos FSx de Lustre no se eliminará. Para eliminar por completo el FSx sistema de archivos de Lustre, debe eliminar el RIG por completo.
> Al eliminar un RIG, no se elimina ningún artefacto almacenado en el bucket de Amazon S3 administrado por el servicio. Sin embargo, debe asegurarse de que todos los artefactos del sistema de archivos de FSx for Lustre estén completamente sincronizados con Amazon S3 antes de eliminarlos. Recomendamos esperar al menos 30 minutos después de finalizar el trabajo para garantizar la sincronización completa de todos los artefactos del sistema de archivos de Lustre con el bucket de Amazon S3 administrado FSx por el servicio.

> **Important**
>
> Si utilizas una reserva de capacidad bajo demanda (ODCR) integrada, debes asignar tu grupo de instancias al mismo ID de zona de disponibilidad (AZ ID) que la ODCR, configurándolo `OverrideVpcConfig` con una subred en el ID AZ correspondiente.

FUNDAMENTAL: Verifica la `OverrideVpcConfig` configuración antes de la implementación para evitar incurrir en cargos duplicados tanto por la ODCR como por la capacidad bajo demanda.

Recuperando los detalles del clúster SageMaker HyperPod

Aprenda a recuperar los detalles SageMaker HyperPod del clúster mediante el AWS CLI.

Describir un clúster

Ejecute describe-cluster para comprobar el estado del clúster. Puede especificar el nombre o el ARN del clúster.

```
aws sagemaker describe-cluster --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Cuando el estado del clúster cambie a **`InService`**, continúe con el siguiente paso. Con esta API, también puedes recuperar los mensajes de error relacionados con la ejecución de otras operaciones de la HyperPod API.

Enumeración de los detalles de los nodos del clúster

Ejecute list-cluster-nodespara comprobar la información clave de los nodos del clúster.

```
aws sagemaker list-cluster-nodes --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Esto devuelve una respuesta, y el `InstanceId` es lo que necesita usar para iniciar sesión (mediante `aws ssm`) en ellos.

Descripción de los detalles de un nodo de clúster

Ejecute describe-cluster-nodepara recuperar los detalles de un nodo del clúster. Puede obtener el ID del nodo del clúster a partir del list-cluster-nodes resultado. Puede especificar el nombre o el ARN del clúster.

```
aws sagemaker describe-cluster-node \
    --cluster-name your-hyperpod-cluster \
    --node-id i-111222333444555aa
```

Enumerar clústeres

Ejecute list-clusters para ver una lista de todos los clústeres de la cuenta.

```
aws sagemaker list-clusters
```

También puede añadir indicadores adicionales para filtrar la lista de clústeres. Para obtener más información sobre lo que este comando ejecuta en un nivel bajo y otros indicadores de filtrado, consulta la referencia de la ListClustersAPI.

Actualización de la configuración del SageMaker HyperPod clúster

Ejecute update-cluster para actualizar la configuración de un clúster.

> **Note**
>
> Consideraciones importantes:
>
> - No puede cambiar la información del clúster de EKS a la que está asociado su HyperPod clúster una vez creado el clúster.
> - Si se están realizando comprobaciones de estado exhaustivas en el clúster, esta API no funcionará según lo previsto. Es posible que aparezca un mensaje de error que indique que se están realizando comprobaciones de estado exhaustivas. Para actualizar el clúster, debe esperar a que finalicen las comprobaciones de estado exhaustivas.

1. Cree un archivo de solicitud de la API `UpdateCluster` en formato JSON. Asegúrese de especificar el nombre del clúster y el nombre del grupo de instancias correctos para actualizarlos. Puede cambiar el tipo de instancia, el número de instancias, el script de punto de entrada de la configuración del ciclo de vida y la ruta al script para cada grupo de instancias.

   > **Note**
   >
   > Puedes usarlo `UpdateCluster` para reducir o eliminar grupos de instancias completos del SageMaker HyperPod clúster. Para obtener instrucciones adicionales sobre cómo reducir verticalmente o eliminar grupos de instancias, consulte the section called “Reducción vertical de un clúster”.

a. En `ClusterName`, especifique el nombre del clúster que desea actualizar.

b. En `InstanceGroupName`

   i. Para actualizar un grupo de instancias existente, especifique el nombre del grupo de instancias que desea actualizar.

   ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique un nombre nuevo que no exista en el clúster.

c. En `InstanceType`

   i. Para actualizar un grupo de instancias existente, debe hacer coincidir el tipo de instancia que ha especificado inicialmente con el grupo.

   ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique el tipo de instancia con el que desea configurar el grupo.

d. En `InstanceCount`

   i. Para actualizar un grupo de instancias existente, especifique un número entero que corresponda al número de instancias deseado. Puede indicar un valor mayor o menor (hasta 0) para escalar el grupo de instancias hacia arriba o hacia abajo.

   ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique un número entero mayor o igual a 1.

e. En `LifeCycleConfig`, puede cambiar los valores tanto de `SourceS3Uri` como de `OnCreate` como desee para actualizar el grupo de instancias.

f. En `ExecutionRole`

   i. Para actualizar un grupo de instancias existente, siga usando el mismo rol de IAM que ha asociado durante la creación del clúster.

   ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, especifique el rol de IAM que desee asociar.

g. En `ThreadsPerCore`

   i. Para actualizar un grupo de instancias existente, siga usando el mismo valor que ha especificado durante la creación del clúster.

   ii. Para añadir un nuevo grupo de instancias, puede elegir cualquier valor de las opciones permitidas por tipo de instancia. Para obtener más información, busque el tipo de instancia y consulte la columna Subprocesos válidos por núcleo de la tabla de referencia de Núcleos de CPU y subprocesos por núcleo de CPU por tipo de instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2.

h. En `OnStartDeepHealthChecks`, añada `InstanceStress` y `InstanceConnectivity` para habilitar the section called “Comprobaciones de estado exhaustivas”.

i. Para `NodeRecovery`, especifique si `Automatic` desea habilitar la recuperación automática de nodos. SageMaker HyperPod reemplaza o reinicia las instancias (nodos) cuando el agente de supervisión del estado detecta problemas.

El siguiente fragmento de código es una plantilla de archivo de solicitud JSON que puede utilizar. Para obtener más información sobre la sintaxis y los parámetros de las solicitudes de esta API, consulta la referencia de la UpdateClusterAPI.

```
// update_cluster.json
{
    // Required
    "ClusterName": "name-of-cluster-to-update",
    // Required
    "InstanceGroups": [{
        "InstanceGroupName": "string",
        "InstanceType": "string",
        "InstanceCount": number,
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "string",
            "OnCreate": "string"
        },
        "ExecutionRole": "string",
        "ThreadsPerCore": number,
        "OnStartDeepHealthChecks": [
            "InstanceStress", "InstanceConnectivity"
        ]
    }],
    "NodeRecovery": "Automatic"
}
```

2. Ejecute el siguiente comando `update-cluster` para enviar la solicitud.

```
aws sagemaker update-cluster \
    --cli-input-json file://complete/path/to/update_cluster.json
```

Actualización del software de SageMaker HyperPod la plataforma

Al crear el SageMaker HyperPod clúster, SageMaker HyperPod selecciona una imagen de máquina de Amazon (AMI) correspondiente a la versión de Kubernetes del clúster de Amazon EKS.

Ejecute update-cluster-softwarepara actualizar los clústeres existentes con el software y los parches de seguridad proporcionados por el servicio. SageMaker HyperPod En `--cluster-name`, especifique el nombre o el ARN del clúster que desea actualizar.

> **Important**
>
> - Cuando se llama a esta API, SageMaker HyperPod no agota ni redistribuye los trabajos (pods) que se ejecutan en los nodos. Asegúrese de comprobar si hay algún trabajo en ejecución en los nodos antes de llamar a esta API.
> - El proceso de aplicación de parches reemplaza el volumen raíz por la AMI actualizada, lo que significa que se perderán los datos anteriores almacenados en el volumen raíz de la instancia. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del volumen raíz de la instancia en Amazon S3 o Amazon FSx for Lustre.
> - Todos los nodos del clúster experimentan tiempos de inactividad (los nodos aparecen como <NotReady> en el resultado de `kubectl get node`) mientras se realiza la aplicación de parches. Le recomendamos que finalice todas las cargas de trabajo antes de aplicar los parches y que las reanude una vez finalizado el proceso.
>
>   Si se produce un error en el parche de seguridad, puede recuperar los mensajes de error ejecutando la API `DescribeCluster`, tal y como se indica en las instrucciones de the section called “Describir un clúster”.

```
aws sagemaker update-cluster-software --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Al llamar a la `UpdateClusterSoftware` API, SageMaker HyperPod actualiza la versión de Kubernetes de los nodos seleccionando la más reciente en the section called “SageMaker HyperPod DLAMI” función de la versión de Kubernetes del clúster de Amazon EKS. A continuación, ejecuta los scripts del ciclo de vida en el bucket de Amazon S3 que ha especificado durante la creación o actualización del clúster.

Para verificar la versión de kubelet de un nodo, ejecute el comando `kubectl describe node`.

La versión de Kubernetes de los nodos del SageMaker HyperPod clúster no se actualiza automáticamente al actualizar la versión del clúster de Amazon EKS. Tras actualizar la versión de Kubernetes para su clúster de Amazon EKS, debe usar la `UpdateClusterSoftware` API para actualizar los nodos del SageMaker HyperPod clúster a la misma versión de Kubernetes.

Se recomienda actualizar el SageMaker HyperPod clúster después de actualizar los nodos de Amazon EKS y evitar que haya más de una diferencia de versión entre la versión del clúster de Amazon EKS y la versión de los nodos del SageMaker HyperPod clúster.

El equipo SageMaker HyperPod de servicio lanza nuevas the section called “SageMaker HyperPod DLAMI” versiones periódicamente para mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios. Le recomendamos que se mantenga siempre actualizado a la última SageMaker HyperPod DLAMI. Para futuras actualizaciones de SageMaker HyperPod DLAMI para parches de seguridad, consulte con. the section called “HyperPod notas de lanzamiento”

> **Note**
>
> Solo puede ejecutar esta API mediante programación. La funcionalidad de aplicación de parches no está implementada en la interfaz de usuario de la consola. SageMaker HyperPod

Acceder a los nodos SageMaker HyperPod del clúster

Puede acceder directamente a los nodos de un SageMaker HyperPod clúster en servicio mediante los AWS CLI comandos for AWS Systems Manager (SSM). Ejecute `aws ssm start-session` con el nombre de host del nodo en el formato de `sagemaker-cluster:[cluster-id]_[instance-group-name]-[instance-id]`. Puedes recuperar el ID del clúster, el ID de instancia y el nombre del grupo de instancias desde la SageMaker HyperPod consola o ejecutando `describe-cluster` y `list-cluster-nodes` desde los AWS CLI comandos for SageMaker HyperPod. Por ejemplo, si el ID del clúster es`aa11bbbbb222`, el nombre del nodo del clúster es `controller-group` y el ID del nodo del clúster es `i-111222333444555aa`, el comando `start-session` de SSM debería ser el siguiente.

> **Note**
>
> Si no lo has configurado AWS Systems Manager, sigue las instrucciones que se proporcionan enthe section called “Configurar AWS Systems Manager y ejecutar como para el control de acceso de los usuarios del clúster”.

```
$ aws ssm start-session \
    --target sagemaker-cluster:aa11bbbbb222_controller-group-i-111222333444555aa \
    --region us-west-2
Starting session with SessionId: s0011223344aabbccdd
```

```
root@ip-111-22-333-444:/usr/bin#
```

Reducir la escala de un SageMaker HyperPod clúster

Puedes reducir el número de instancias que se ejecutan en tu SageMaker HyperPod clúster de Amazon. Puede reducir verticalmente un clúster por varios motivos, como rebajar el uso de los recursos o para optimizar los costos.

En la página siguiente se describen dos enfoques principales para reducir verticalmente:

- Reducir verticalmente en el grupo de instancias: este enfoque usa la API `UpdateCluster`, con la que puede:
  - Reducir verticalmente el número de instancias para grupos de instancias específicos de forma independiente. SageMaker La IA gestiona la terminación de los nodos de forma que alcance los nuevos recuentos de instancias objetivo que hayas establecido para cada grupo. Consulte the section called “Reducción vertical de un grupo de instancias”.
  - Elimine los grupos de instancias de su clúster por completo. Consulte the section called “Eliminación de grupos de instancias”.
- Reducir verticalmente en la instancia: este enfoque utiliza la API `BatchDeleteClusterNodes`, con la que puede especificar los nodos individuales que quiere terminar. Consulte the section called “Reducción vertical en la instancia”.

> **Note**
>
> Al reducir verticalmente en la instancia con `BatchDeleteCusterNodes`, solo puede terminar un máximo de 99 instancias a la vez. `UpdateCluster` admite la terminación de cualquier número de instancias.

Consideraciones importantes

- Al reducir verticalmente un clúster, debe asegurarse de que los recursos restantes sean suficientes para gestionar su carga de trabajo y de que cualquier migración o reequilibrio de datos necesarios se gestione adecuadamente para evitar interrupciones.
- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos en Amazon S3 o en un sistema de archivos de FSx for Lustre antes de invocar la API en un grupo de nodos de trabajo. Esto puede ayudar a evitar cualquier posible pérdida de datos del volumen raíz de la instancia. Para

obtener más información sobre las copias de seguridad, consulte Utilice el script de respaldo proporcionado por SageMaker HyperPod.

- Para invocar esta API en un clúster existente, primero debe aplicar un parche al clúster ejecutando la API. UpdateClusterSoftware Para obtener más información sobre la aplicación de parches a clústeres, consulte Actualice el software de la SageMaker HyperPod plataforma de un clúster.
- La medición y la facturación de las instancias bajo demanda se detendrán automáticamente tras la reducción vertical. Para dejar de medir las instancias reservadas reducidas, ponte en contacto con tu equipo de AWS cuentas para solicitar asistencia.
- Puede utilizar la capacidad liberada de las instancias reservadas reducidas para ampliar otro clúster. SageMaker HyperPod

Reducción vertical en el grupo de instancias

La `UpdateCluster`operación te permite realizar cambios en la configuración del SageMaker HyperPod clúster, como reducir la cantidad de instancias de un grupo de instancias o eliminar grupos de instancias completos. Esto puede resultar útil si quiere adaptar los recursos asignados a su clúster en función de los cambios en su carga de trabajo, optimizar los costos o cambiar el tipo de instancia de un grupo de instancias.

Reducción vertical de un grupo de instancias

Use este enfoque cuando tenga un grupo de instancias inactivo y sea seguro terminar cualquiera de las instancias para llevar a cabo la reducción vertical. Cuando envías una `UpdateCluster` solicitud de reducción, eliges las instancias de HyperPod forma aleatoria para terminarlas y las reduces hasta alcanzar la cantidad de nodos especificada para el grupo de instancias.

> **Note**
>
> Al reducir el número de instancias de un grupo de instancias a 0, se terminan todas las instancias de ese grupo. Sin embargo, el propio grupo de instancias seguirá existiendo como parte del SageMaker HyperPod clúster. Puede volver a escalar el grupo de instancias más adelante con la misma configuración de grupo de instancias.
> También puede optar por eliminar un grupo de instancias de forma permanente. Para obtener más información, consulte the section called “Eliminación de grupos de instancias”.

Cómo reducir verticalmente con **`UpdateCluster`**

1. Siga los pasos que se indican en Actualización de la configuración del SageMaker HyperPod clúster. Cuando llegues al paso 1.d, en el que especificas el InstanceCountcampo, introduce un número que sea menor que el número actual de instancias para reducir el clúster.
2. Ejecuta el AWS CLI comando update-cluster para enviar la solicitud.

A continuación se muestra un ejemplo de un objeto JSON `UpdateCluster`: Piense en una situación en la que su grupo de instancias tiene 2 instancias en ejecución. Si estableces el InstanceCountcampo en 1, como se muestra en el ejemplo, selecciona HyperPod aleatoriamente una de las instancias y la finaliza.

```
{
  "ClusterName": "name-of-cluster-to-update",
  "InstanceGroups": [
    {
      "InstanceGroupName": "training-instances",
      "InstanceType": "instance-type",
      "InstanceCount": 1,
      "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/training-script.py",
        "OnCreate": "s3://amzn-s3-demo-bucket/setup-script.sh"
      },
      "ExecutionRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerRole",
      "ThreadsPerCore": number-of-threads,
      "OnStartDeepHealthChecks": [
        "InstanceStress",
        "InstanceConnectivity"
      ]
    }
  ],
  "NodeRecovery": "Automatic"
}
```

Eliminación de grupos de instancias

Puedes usar la `UpdateCluster`operación para eliminar grupos de instancias completos del SageMaker HyperPod clúster cuando ya no los necesites. Esto va más allá de una simple reducción vertical, pues le permite eliminar por completo grupos de instancias específicos de la configuración del clúster.

> **Note**
>
> Al eliminar un grupo de instancias:
>
> - Se terminan todas las instancias del grupo objetivo.
> - Se elimina toda la configuración del grupo del clúster.
> - Se detienen todas las cargas de trabajo que se ejecuten en ese grupo de instancias.

Cómo eliminar grupos de instancias con **`UpdateCluster`**

1. Al seguir los pasos descritos en Actualización de la configuración del SageMaker HyperPod clúster:
   a. Configure el parámetro `InstanceGroupsToDelete` opcional en su JSON `UpdateCluster` y pase la lista de nombres de grupos de instancias separados por comas que desea eliminar.
   b. Cuando especifique la lista `InstanceGroups`, asegúrese de que las especificaciones de los grupos de instancias que va a eliminar ya no se incluyan en la lista `InstanceGroups`.
2. Ejecuta el AWS CLI comando update-cluster para enviar la solicitud.

> **Important**
>
> - El SageMaker HyperPod clúster debe mantener siempre al menos un grupo de instancias.
> - Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de eliminarlos.
> - El proceso de eliminación no se puede deshacer.

A continuación se muestra un ejemplo de un objeto JSON `UpdateCluster`: Piense en una situación en la que un clúster tiene 3 grupos de instancias: un grupo training, uno prototype-training y uno inference-serving. Desea eliminar el grupo prototype-training.

```
{
  "ClusterName": "name-of-cluster-to-update",
  "InstanceGroups": [
```

```
    {
      "InstanceGroupName": "training",
      "InstanceType": "instance-type",
      "InstanceCount": ,
      "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/training-script.py",
        "OnCreate": "s3://amzn-s3-demo-bucket/setup-script.sh"
      },
      "ExecutionRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerRole",
      "ThreadsPerCore": number-of-threads,
      "OnStartDeepHealthChecks": [
        "InstanceStress",
        "InstanceConnectivity"
      ]
    },
    {
      "InstanceGroupName": "inference-serving",
      "InstanceType": "instance-type",
      "InstanceCount": 2,
      [...]
    },
  ],
  "InstanceGroupsToDelete": [ "prototype-training" ],
  "NodeRecovery": "Automatic"
}
```

Reducción vertical en la instancia

La `BatchDeleteClusterNodes` operación te permite reducir la escala de un SageMaker HyperPod clúster especificando los nodos individuales que quieres terminar. `BatchDeleteClusterNodes`proporciona un control más detallado para la eliminación de nodos específicos y la optimización del clúster. Por ejemplo, puede utilizar `BatchDeleteClusterNodes` para eliminar los nodos de destino con fines de mantenimiento, para actualizaciones continuas o para reequilibrar los recursos geográficamente.

Solicitud y respuesta de la API

Al enviar una `BatchDeleteClusterNodes` solicitud, SageMaker HyperPod elimina los nodos por instancia IDs. La API acepta una solicitud con el nombre del clúster y una lista de los nodos IDs que se van a eliminar.

La respuesta incluye dos secciones:

- `Failed`: una lista de tipos de error `BatchDeleteClusterNodesError` : uno por ID de instancia.
- `Successful`: La lista de instancias finalizó IDs correctamente.

Validación y gestión de errores

La API realiza varias validaciones, como:

- Verificar el formato de ID del nodo (prefijo `i-` y estructura de ID de instancia de Amazon EC2).
- Comprobar la longitud de la lista de nodos, con un límite de 99 nodos o menos IDs en una sola `BatchDeleteClusterNodes` solicitud.
- Asegúrese de que haya un SageMaker HyperPod clúster válido con el nombre del clúster introducido y de que no se esté realizando ninguna operación a nivel de clúster (actualización, actualización del sistema, aplicación de parches o eliminación).
- Gestionar los casos en los que no se encuentran instancias, que tienen un estado no válido o que están en uso.

Códigos de respuesta de la API

- La API devuelve un código de estado `200` para las solicitudes correctas (por ejemplo, todos los nodos de entrada se han validado correctamente) o parcialmente correctas (por ejemplo, si algunos nodos de entrada no se han validado).
- Si todas estas validaciones fallan (por ejemplo, si no se validad ningún nodo de entrada), la API devolverá una respuesta a una solicitud `400` errónea con los mensajes y códigos de error correspondientes.

Ejemplo

El siguiente es un ejemplo de reducción vertical de un clúster en la instancia usando la AWS CLI:

```
aws sagemaker batch-delete-cluster-nodes --cluster-name "cluster-name" --node-
ids '["i-111112222233333", "i-111112222233333"]'
```

Eliminar un SageMaker HyperPod clúster

Ejecute delete-cluster para eliminar un clúster. Puede especificar el nombre o el ARN del clúster.

```
aws sagemaker delete-cluster --cluster-name your-hyperpod-cluster
```

Esta API solo limpia los SageMaker HyperPod recursos y no elimina ningún recurso del clúster de EKS asociado. Esto incluye el clúster de Amazon EKS, las identidades de los pods de EKS, FSx los volúmenes de Amazon y los complementos de EKS. Esto también incluye la configuración inicial que ha añadido al clúster de EKS. Si desea limpiar todos los recursos, asegúrese de limpiar también los recursos de EKS de forma independiente.

Asegúrese de eliminar primero los SageMaker HyperPod recursos y, a continuación, los recursos de EKS. Si se realiza la eliminación en el orden inverso, es posible que los recursos se queden bloqueados.

> **Important**
>
> Cuando se llama a esta API, SageMaker HyperPod no agota ni redistribuye los trabajos (pods) que se ejecutan en los nodos. Asegúrese de comprobar si hay algún trabajo en ejecución en los nodos antes de llamar a esta API.

HyperPod puntos de control gestionados por niveles

En esta sección se explica cómo funcionan los puntos de control gestionados por niveles y las ventajas que ofrecen para la formación de modelos a gran escala.

Los puntos de control SageMaker HyperPod escalonados gestionados por Amazon te ayudan a entrenar modelos de IA generativa a gran escala de forma más eficiente. Utiliza varios niveles de almacenamiento, incluida la memoria de la CPU del clúster. Este enfoque reduce el tiempo de recuperación y minimiza las pérdidas durante el proceso de entrenamiento. También utiliza recursos de memoria infrautilizados de su infraestructura de entrenamiento.

Los puntos de control por niveles gestionados permiten guardar en la memoria los puntos de control con mayor frecuencia. Se guardan periódicamente en un almacenamiento duradero. Esto mantiene tanto el rendimiento como la fiabilidad durante el proceso de entrenamiento.

Esta guía explica cómo configurar, configurar y utilizar los puntos de control gestionados por niveles con PyTorch marcos en los clústeres de Amazon EKS HyperPod .

Cómo funcionan los puntos de control gestionados por niveles

Los puntos de control gestionados por niveles utilizan un enfoque de almacenamiento de varios niveles. La memoria de la CPU es el nivel principal donde se almacenan los puntos de comprobación del modelo. Los niveles secundarios incluyen opciones de almacenamiento persistente, como Amazon S3.

Al guardar un punto de comprobación, el sistema lo almacena en el espacio de memoria asignado a los nodos de su clúster. Después replica automáticamente los datos en los nodos de computación adyacentes para mejorar la fiabilidad. Esta estrategia de replicación protege contra los fallos de uno o varios nodos y, al mismo tiempo, proporciona un acceso rápido a las operaciones de recuperación.

El sistema también guarda periódicamente los puntos de comprobación en el almacenamiento persistente de acuerdo con su configuración. Esto garantiza la durabilidad a largo plazo de su proceso de entrenamiento.

Los componentes clave son:

- Sistema de administración de la memoria: es un daemon de administración de memoria que proporciona memoria desagregada como servicio para el almacenamiento en puntos de comprobación.
- HyperPod Biblioteca de Python: interactúa con el almacenamiento desagregado APIs y proporciona utilidades para guardar, cargar y administrar puntos de control en todos los niveles
- Replicación de puntos de comprobación: replica automáticamente los puntos de comprobación en varios nodos para garantizar la tolerancia a errores.

El sistema se integra perfectamente con los ciclos de PyTorch entrenamiento mediante sencillas llamadas a la API. Requiere realizar una serie de cambios mínimos en el código existente.

Ventajas

Los puntos de control gestionados por niveles ofrecen varias ventajas para la formación de modelos a gran escala:

- Mejora del uso: administra la grabación, la replicación, la persistencia y la recuperación de los puntos de comprobación
- Operaciones de puntos de comprobación más rápidas: el almacenamiento basado en memoria proporciona tiempos de carga y almacenamiento más rápidos en comparación con los puntos de comprobación basados en disco, lo que permite una recuperación más rápida

- Tolerancia a errores: la replicación automática de puntos de comprobación entre nodos protege contra los fallos de los nodos de hardware
- Cambios mínimos en el código: la integración sencilla de la API solo requiere modificaciones menores en los scripts de entrenamiento existentes
- Mejora del rendimiento del entrenamiento: la reducción de la sobrecarga de los puntos de comprobación significa que se dedica más tiempo al entrenamiento real

Temas

- Configure puntos de control gestionados por niveles
- Eliminar los puntos de control gestionados por niveles
- Consideraciones de seguridad para gestionar los puntos de control por niveles

Configure puntos de control gestionados por niveles

Esta sección contiene el proceso de configuración de los puntos de control por niveles gestionados para Amazon. SageMaker HyperPod Aprenderá a habilitar la capacidad en su clúster e implementar los puntos de comprobación en su código de entrenamiento.

Temas

- Requisitos previos
- Paso 1: Habilite los puntos de control gestionados por niveles para su clúster
- Paso 2: instalación de la biblioteca de Python en la imagen de entrenamiento
- Paso 3: Guarda los puntos de control en tu ciclo de entrenamiento
- Paso 4: Cargue los puntos de control para la recuperación
- Valide sus operaciones gestionadas de puntos de control escalonados

Requisitos previos

Antes de configurar los puntos de control por niveles gestionados, asegúrate de:

- Un HyperPod clúster de Amazon EKS con suficiente memoria de CPU disponible para la asignación de puntos de control
- PyTorch cargas de trabajo de entrenamiento y trabajos de DCP (ambos son compatibles)
- Permisos de IAM adecuados para la administración de clústeres, que incluyen:

- Amazon CloudWatch y Amazon S3 escriben permisos para que el módulo de entrenamiento lea y escriba puntos de control y envíe métricas
- Estos permisos se pueden configurar mediante la configuración de EKS OIDC

Paso 1: Habilite los puntos de control gestionados por niveles para su clúster

> **Important**
>
> Debe optar por utilizar los puntos de control por niveles gestionados.

Active los puntos de control gestionados por niveles HyperPod APIs al crear o actualizar el clúster. El servicio instala automáticamente el sistema de administración de memoria cuando especifica el parámetro `TieredStorageConfig`.

Para clústeres nuevos, puede utilizar. `create-cluster` AWS CLI

```
aws sagemaker create-cluster \
    --cluster-name cluster-name \
    --orchestrator "Eks={ClusterArn=eks-cluster-arn}" \
    --instance-groups '{
        "InstanceGroupName": "instance-group-name",
        "InstanceType": "instance-type",
        "InstanceCount": instance-count,
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "s3-path-to-lifecycle-scripts",
            "OnCreate": "lifecycle-script-name"
        },
        "ExecutionRole": "instance-group-iam-role",
        "ThreadsPerCore": threads-per-core,
        "InstanceStorageConfigs": [
            { "EbsVolumeConfig": {"VolumeSizeInGB": volume-size} }
        ]
    }' \
    --vpc-config '{
        "SecurityGroupIds": ["security-group-ids"],
        "Subnets": ["subnets"]
    }' \
    --tiered-storage-config '{
        "Mode": "Enable"
```

```
    }'
```

El parámetro `InstanceMemoryAllocationPercentage` especifica el *`percentage`* (ent) de la memoria del clúster que se va a asignar a los puntos de comprobación. El rango va de 20 a 100.

Paso 2: instalación de la biblioteca de Python en la imagen de entrenamiento

Instala la biblioteca SageMaker de puntos de control de Amazon y sus dependencias en tu imagen de entrenamiento añadiéndola a tu Dockerfile:

```
# Add this line to your training image Dockerfile
RUN pip install amzn-sagemaker-checkpointing s3torchconnector tenacity torch boto3
 s3torchconnector
```

Paso 3: Guarda los puntos de control en tu ciclo de entrenamiento

En tu ciclo de entrenamiento, puedes guardar los puntos de control de forma asíncrona mediante DCP. PyTorch El siguiente es un ejemplo de cómo hacerlo.

```
import torch
import torch.distributed as dist
from torch.distributed.checkpoint import async_save, load
from amzn_sagemaker_checkpointing.checkpointing.filesystem.filesystem import (
    SageMakerTieredStorageWriter,
    SageMakerTieredStorageReader
)

# Initialize distributed training
dist.init_process_group(backend="nccl")

# Configure checkpointing
checkpoint_config = SageMakerCheckpointConfig(
    # Unique ID for your training job
    # Allowed characters in ID include: alphanumeric, hyphens, and underscores
    namespace=os.environ.get('TRAINING_JOB_NAME', f'job-{int(time.time())}'),

    # Number of distributed processes/available GPUs
    world_size=dist.get_world_size(),

    # S3 storage location, required for SageMakerTieredStorageReader for read fallbacks
    # Required for SageMakerTieredStorageWriter when save_to_s3 is True
    s3_tier_base_path="s3://my-bucket/checkpoints"
)
```

```
# Your model and optimizer
model = MyModel()
optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters())

# Training loop
future = None
in_memory_ckpt_freq = 10
s3_ckpt_freq = 50

for training_step in range(1000):
    # ... training code ...

    # Save checkpoint
    if (training_step % in_memory_ckpt_freq == 0 or
        training_step % s3_ckpt_freq == 0):
        # Create state dictionary
        state_dict = {
            "model": model.state_dict(),
            "optimizer": optimizer.state_dict(),
            "step": training_step,
            "epoch": epoch
        }

        # Create storage writer for current step
        checkpoint_config.save_to_s3 = training_step % s3_ckpt_freq == 0
        storage_writer = SageMakerTieredStorageWriter(
            checkpoint_config=checkpoint_config,
            step=training_step
        )

        # wait for previous checkpoint to get completed
        if future is not None:
            exc = future.exception()
            if exc:
                print(f"Failure in saving previous checkpoint:{str(exc)}")
                # Handle failures as required
            else:
                result = future.result()
                # Process results from save, if required

        # Async save checkpoint using PyTorch DCP
        future = async_save(state_dict=state_dict, storage_writer=storage_writer)
```

```
        # Continue training while checkpoint saves in background
```

Paso 4: Cargue los puntos de control para la recuperación

El siguiente es un ejemplo de cómo cargar un punto de control.

```
# Create state dictionary template
state_dict = {
    "model": model.state_dict(),
    "optimizer": optimizer.state_dict(),
    "step": 0,
    "epoch": 0
}

# Load latest checkpoint
storage_reader = SageMakerTieredStorageReader(checkpoint_config=checkpoint_config)
load(state_dict, storage_reader=storage_reader)

# Load specific checkpoint step
storage_reader = SageMakerTieredStorageReader(
    checkpoint_config=checkpoint_config,
    step=500 # Or don't pass step if you have to load the latest available step.
)
try:
    load(state_dict, storage_reader=storage_reader)
except BaseException as e:
    print(f"Checkpoint load failed: {str(e)}")
    # Add additional exception handling
```

Valide sus operaciones gestionadas de puntos de control escalonados

Puede validar sus operaciones de puntos de control por niveles gestionadas con registros.

Registro personalizado (opcional)

Puede integrar los registros de puntos de comprobación con otros registros pasando un registrador personalizado a la biblioteca. Por ejemplo, puede añadir un registrador personalizado a su código de entrenamiento para que todos los registros de la biblioteca también se recopilen en el registrador de entrenamiento.

Registro de servicios mejorado (opcional)

Para mejorar la depuración y la visibilidad del servicio, puede montar la ruta del registro de puntos de comprobación `/var/log/sagemaker_checkpointing` desde su pod hasta una ruta `/var/logs/sagemaker_checkpointing` del host. Esto garantiza que solo se recopilen por separado los registros específicos de la biblioteca. Esto proporciona al equipo de servicio mejor visibilidad para la depuración y la asistencia.

Eliminar los puntos de control gestionados por niveles

En esta sección se explica cómo deshabilitar los puntos de control gestionados por niveles cuando ya no los necesites.

Para deshabilitar los puntos de control por niveles gestionados, utilice `update-cluster` AWS CLI para actualizar la configuración del clúster:

```
aws sagemaker update-cluster \
    --cluster-name cluster-name \
    --tiered-storage-config '{ "Mode": "Disable" }'
```

Esto elimina el daemon de administración de memoria del clúster. El daemon se implementa como un Kubernetes estándar y sigue la gestión del ciclo de vida estándar de DaemonSet Kubernetes.

Consideraciones de seguridad para gestionar los puntos de control por niveles

En esta sección, se tratan las consideraciones de seguridad importantes que se deben tener en cuenta al utilizar los puntos de control gestionados por niveles. Incluye el uso de pickle de Python, el cifrado de Amazon S3 y la seguridad de los puntos de conexión de la red.

Uso de pickle de Python

Los puntos de control por niveles gestionados utilizan el módulo pickle de Python para deserializar los datos de los puntos de control almacenados en Amazon S3. Esta implementación tiene importantes implicaciones de seguridad:

- Límite de confianza ampliado: cuando se utilizan puntos de control por niveles gestionados con Amazon S3, el bucket de Amazon S3 pasa a formar parte del límite de confianza del clúster.
- Riesgo de ejecución de código: el módulo pickle de Python puede ejecutar código arbitrario durante la deserialización. Si un usuario no autorizado obtiene acceso de escritura al bucket de Amazon S3 de su punto de control, podría crear datos de pickle maliciosos que se ejecutarán cuando se carguen mediante puntos de control gestionados por niveles.

Prácticas recomendadas para el almacenamiento de Amazon S3

Al utilizar puntos de control por niveles gestionados con el almacenamiento de Amazon S3:

- Limite el acceso al bucket de Amazon S3: asegúrese de que solo los usuarios autorizados y los roles asociados a su clúster de entrenamiento tengan acceso al bucket de Amazon S3 utilizado para los puntos de comprobación.
- Implemente políticas de bucket: configure las políticas de bucket adecuadas para evitar el acceso o las modificaciones no autorizadas.
- Valide los patrones de acceso: Implemente el registro para validar los patrones de acceso a los buckets de Amazon S3 de sus puntos de control.
- Valide los nombres de los buckets: tenga cuidado al seleccionar el nombre de los buckets para evitar posibles apropiaciones de los buckets.

Puntos de conexión de red

Los puntos de control gestionados por niveles permiten establecer puntos de conexión de red en cada uno de sus nodos de cómputo en los siguientes puertos: 9200/TCP, 9209/UDP, 9210/UDP, 9219/UDP, 9220/UDP, 9229/UDP, 9230/UDP, 9239/UDP, 9240/UDP. Estos puertos son necesarios para que el servicio de puntos de comprobación funcione y mantenga la sincronización de los datos.

De SageMaker forma predeterminada, la configuración de red restringe el acceso a estos puntos finales por motivos de seguridad. Se recomienda mantener estas restricciones predeterminadas.

Al configurar los ajustes de red para los nodos y la VPC, siga las prácticas AWS recomendadas para los VPCs grupos de seguridad y. ACLs Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- SageMaker HyperPod Requisitos previos de Amazon
- Prácticas recomendadas de seguridad de la VPC

SageMaker HyperPod gobierno de tareas

SageMaker HyperPod la gobernanza de tareas es un sistema de administración sólido diseñado para agilizar la asignación de recursos y garantizar la utilización eficiente de los recursos informáticos en todos los equipos y proyectos de sus clústeres de Amazon EKS. Esto brinda a los administradores la capacidad de establecer:

- Niveles de prioridad para diversas tareas

- Asignación de computación para cada equipo
- El modo en que cada equipo presta y utiliza computación inactiva
- Si un equipo interrumpe o reasigna sus propias tareas

HyperPod La gobernanza de tareas también proporciona la observabilidad del clúster de Amazon EKS, que ofrece visibilidad en tiempo real de la capacidad del clúster. Esto incluye la disponibilidad y el uso de la computación, la asignación y utilización de los equipos y la información sobre el tiempo de ejecución y espera de las tareas, lo que le permite tomar decisiones fundamentadas y administrar los recursos de forma proactiva.

En las siguientes secciones se explica cómo configurar, comprender los conceptos clave y utilizar la gobernanza de HyperPod tareas para sus clústeres de Amazon EKS.

Temas

- Configuración para la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas
- Panel de control
- Tareas
- Políticas
- Ejemplos de comandos de gobierno AWS CLI de HyperPod tareas
- Solución de problemas
- Documento de atribución para la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas de Amazon

Configuración para la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas

En la siguiente sección, se proporciona información sobre cómo configurar Amazon CloudWatch Observability EKS y los complementos de gobierno de SageMaker HyperPod tareas.

Asegúrese de tener la política de permisos mínimos para los administradores de HyperPod clústeres con Amazon EKS, inUsuarios de IAM para la administración de clústeres. Esto incluye permisos para ejecutar los clústeres SageMaker HyperPod principales APIs y administrarlos dentro de sus SageMaker HyperPod Cuenta de AWS clústeres y realizar las tareas en ellosAdministración de SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS.

Temas

- Configuración del panel
- Configuración de la gobernanza de tareas

Configuración del panel

Utilice la siguiente información para configurar el complemento SageMaker HyperPod Amazon CloudWatch Observability EKS. Este complemento le proporciona un panel visual detallado de las métricas del hardware del clúster de EKS, la asignación de equipos y las tareas.

Si tiene problemas con la configuración, consulte Solución de problemas para ver las soluciones de problemas conocidos.

Temas

- HyperPod Requisitos previos del complemento Amazon CloudWatch Observability EKS
- HyperPod Configuración del complemento Amazon CloudWatch Observability EKS

HyperPod Requisitos previos del complemento Amazon CloudWatch Observability EKS

En la siguiente sección se incluyen los requisitos previos necesarios antes de instalar el complemento de observabilidad de Amazon EKS.

- Asegúrese de tener la política de permisos mínimos para los administradores de HyperPod clústeres, en. Usuarios de IAM para la administración de clústeres
- Asocie la política de IAM `CloudWatchAgentServerPolicy` a sus nodos de trabajo. Para ello, introduzca el siguiente comando. Sustituya *`my-worker-node-role`* por el rol de IAM que utilizan sus nodos de trabajo de Kubernetes.

```
aws iam attach-role-policy \
--role-name my-worker-node-role \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy
```

HyperPod Configuración del complemento Amazon CloudWatch Observability EKS

Utilice las siguientes opciones para configurar el complemento Amazon SageMaker HyperPod Amazon CloudWatch Observability EKS.

Setup using the SageMaker AI console

Se requieren los siguientes permisos para configurar y visualizar el panel de control de HyperPod tareas. En esta sección se amplían los permisos que se enumeran en Usuarios de IAM para la administración de clústeres.

Para administrar la gobernanza de tareas, utilice la política de ejemplo:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListClusters",
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:ListComputeQuotas",
                "sagemaker:CreateComputeQuota",
                "sagemaker:UpdateComputeQuota",
                "sagemaker:DescribeComputeQuota",
                "sagemaker:DeleteComputeQuota",
                "sagemaker:ListClusterSchedulerConfigs",
                "sagemaker:DescribeClusterSchedulerConfig",
                "sagemaker:CreateClusterSchedulerConfig",
                "sagemaker:UpdateClusterSchedulerConfig",
                "sagemaker:DeleteClusterSchedulerConfig",
                "eks:ListAddons",
                "eks:CreateAddon",
                "eks:DescribeAddon",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:DescribeAccessEntry",
                "eks:ListAssociatedAccessPolicies",
                "eks:AssociateAccessPolicy",
                "eks:DisassociateAccessPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para conceder permisos para gestionar Amazon CloudWatch Observability Amazon EKS y ver el panel del HyperPod clúster a través de la consola de SageMaker IA, utilice el ejemplo de política que se muestra a continuación:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "eks:ListAddons",
                "eks:CreateAddon",
                "eks:UpdateAddon",
                "eks:DescribeAddon",
                "eks:DescribeAddonVersions",
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:DescribeClusterNode",
                "sagemaker:ListClusterNodes",
                "sagemaker:ListClusters",
                "sagemaker:ListComputeQuotas",
                "sagemaker:DescribeComputeQuota",
                "sagemaker:ListClusterSchedulerConfigs",
                "sagemaker:DescribeClusterSchedulerConfig",
                "eks:DescribeCluster",
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "eks:AccessKubernetesApi"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Diríjase a la pestaña Dashboard de la SageMaker HyperPod consola para instalar Amazon CloudWatch Observability EKS. Para asegurarse de que las métricas relacionadas con la gobernanza de tareas estén incluidas en el Panel, active la casilla de verificación de las métricas de Kueue. Al activar las métricas de Kueue, se activan los costes de CloudWatch Metrics, una vez alcanzado el límite del nivel gratuito. Para obtener más información, consulta Métricas en Amazon CloudWatch Pricing.

Setup using the EKS AWS CLI

Usa el siguiente AWS CLI comando EKS para instalar el complemento:

```
aws eks create-addon --cluster-name cluster-name
--addon-name amazon-cloudwatch-observability
--configuration-values "configuration json"
```

A continuación se muestra un ejemplo del JSON de los valores de configuración:

```
{
    "agent": {
        "config": {
            "logs": {
                "metrics_collected": {
                    "kubernetes": {
                        "kueue_container_insights": true,
                        "enhanced_container_insights": true
                    },
                    "application_signals": { }
                }
            },
            "traces": {
                "traces_collected": {
                    "application_signals": { }
                }
            }
        },
    },
}
```

Setup using the EKS Console UI

1. Vaya a la consola de EKS.
2. Elija su clúster.
3. Elegir Complementos.
4. Busque el complemento Amazon CloudWatch Observability e instálelo. Instale la versión >= 2.4.0 del complemento.
5. Incluya los siguientes valores de configuración de JSON:

```
{
    "agent": {
        "config": {
            "logs": {
```

```
                "metrics_collected": {
                    "kubernetes": {
                        "kueue_container_insights": true,
                        "enhanced_container_insights": true
                    },
                    "application_signals": { }
                },
            },
            "traces": {
                "traces_collected": {
                    "application_signals": { }
                }
            }
        },
    },
}
```

Una vez que el complemento EKS Observability se haya instalado correctamente, podrá ver las métricas de su clúster de EKS en la pestaña del panel de control de la HyperPod consola.

Configuración de la gobernanza de tareas

En esta sección se incluye información sobre cómo configurar el complemento Amazon SageMaker HyperPod Task Governance EKS. Esto incluye la concesión de permisos que le permiten establecer las prioridades de las tareas, la asignación de computación a los equipos, la forma en que se comparte la computación inactiva y la preferencia de tareas para los equipos.

Si tiene problemas con la configuración, consulte Solución de problemas para ver las soluciones de problemas conocidos.

Temas

- Configuración de Kueue
- HyperPod Requisitos previos de gobierno de tareas
- HyperPod configuración de gobierno de tareas

Configuración de Kueue

HyperPod El complemento EKS para la gobernanza de tareas instala Kueue para tus HyperPod clústeres de EKS. Kueue es un sistema nativo de Kubernetes que administra las cuotas y la forma en que las consumen los trabajos.

Versión complementaria de gobierno de HyperPod tareas de EKS	Versión de Kueue que se instala como parte del complemento
v1.1.3	v0.12.0

> **Note**
>
> La versión v.012.0 y las versiones posteriores de Kueue no se incluyen kueue-rbac-proxy como parte de la instalación. Es posible que se hayan instalado versiones anteriores. kueue-rbac-proxy Por ejemplo, si utilizas Kueue v0.8.1, es posible que tengas la v0.18.1. kueue-rbac-proxy

HyperPod La gobernanza de tareas utiliza Kueue para gestionar las colas de tareas, la programación y las cuotas, de forma nativa de Kubernetes, y se instala con el complemento EKS de gobernanza de tareas. HyperPod Cuando se instala, HyperPod crea y modifica los recursos de Kubernetes gestionados por la SageMaker IA, como,,, y. `KueueManagerConfig` `ClusterQueues` `LocalQueues` `WorkloadPriorityClasses` `ResourceFlavors` `ValidatingAdmissionPolicies` Si bien los administradores de Kubernetes tienen la flexibilidad de modificar el estado de estos recursos, es posible que el servicio actualice y sobrescriba cualquier cambio realizado en un recurso administrado por la SageMaker IA.

La siguiente información describe los ajustes de configuración que utiliza el complemento de gobierno de HyperPod tareas para configurar Kueue.

```
apiVersion: config.kueue.x-k8s.io/v1beta1
  kind: Configuration
  health:
    healthProbeBindAddress: :8081
  metrics:
    bindAddress: :8443
    enableClusterQueueResources: true
  webhook:
    port: 9443
  manageJobsWithoutQueueName: false
  leaderElection:
    leaderElect: true
    resourceName: c1f6bfd2.kueue.x-k8s.io
```

```
    controller:
      groupKindConcurrency:
        Job.batch: 5
        Pod: 5
        Workload.kueue.x-k8s.io: 5
        LocalQueue.kueue.x-k8s.io: 1
        ClusterQueue.kueue.x-k8s.io: 1
        ResourceFlavor.kueue.x-k8s.io: 1
    clientConnection:
      qps: 50
      burst: 100
    integrations:
      frameworks:
      - "batch/job"
      - "kubeflow.org/mpijob"
      - "ray.io/rayjob"
      - "ray.io/raycluster"
      - "jobset.x-k8s.io/jobset"
      - "kubeflow.org/mxjob"
      - "kubeflow.org/paddlejob"
      - "kubeflow.org/pytorchjob"
      - "kubeflow.org/tfjob"
      - "kubeflow.org/xgboostjob"
      - "pod"
      - "deployment"
      - "statefulset"
      - "leaderworkerset.x-k8s.io/leaderworkerset"
      podOptions:
        namespaceSelector:
          matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/metadata.name
              operator: NotIn
              values: [ kube-system, kueue-system ]
    fairSharing:
      enable: true
      preemptionStrategies: [LessThanOrEqualToFinalShare, LessThanInitialShare]
    resources:
      excludeResourcePrefixes: []
```

Para obtener más información sobre cada configuración, consulte Configuración en la documentación de Kueue.

HyperPod Requisitos previos de gobierno de tareas

- Asegúrese de tener la política de permisos mínimos para los administradores de HyperPod clústeres, enUsuarios de IAM para la administración de clústeres. Esto incluye los permisos para ejecutar el SageMaker HyperPod núcleo APIs, administrar SageMaker HyperPod los clústeres dentro del Cuenta de AWS suyo y realizar las tareas en élAdministración de SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS.
- Necesitará una versión de Kubernetes >= 1.30. Para obtener instrucciones, consulte Actualización del clúster existente a la nueva versión de Kubernetes.
- Si ya tiene Kueue instalado en sus clústeres, desinstale Kueue antes de instalar el complemento EKS.
- Debe existir ya un HyperPod nodo en el clúster de EKS antes de instalar el complemento de gobierno de HyperPod tareas.

HyperPod configuración de gobierno de tareas

A continuación, se proporciona información sobre cómo configurar la gobernanza de HyperPod tareas.

Setup using the SageMaker AI console

A continuación, se proporciona información sobre cómo configurar la gobernanza de HyperPod tareas mediante la SageMaker HyperPod consola.

Si ya ha concedido permisos para gestionar Amazon CloudWatch Observability EKS y ver el panel del HyperPod clúster a través de la consola de SageMaker IA delHyperPod Configuración del complemento Amazon CloudWatch Observability EKS. Si no lo ha configurado, utilice el ejemplo de política que se muestra a continuación para conceder permisos que le permitan gestionar el complemento de gobierno de HyperPod tareas y ver el panel del HyperPod clúster a través de la consola de SageMaker IA.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "eks:ListAddons",
                "eks:CreateAddon",
                "eks:UpdateAddon",
                "eks:DescribeAddon",
                "eks:DescribeAddonVersions",
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:DescribeClusterNode",
                "sagemaker:ListClusterNodes",
                "sagemaker:ListClusters",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:AccessKubernetesApi"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Ve a la pestaña Panel de control de la SageMaker HyperPod consola para instalar el complemento Amazon SageMaker HyperPod Task Governance.

Setup using the Amazon EKS AWS CLI

Utilice el AWS CLI comando `create-addon`EKS de ejemplo para configurar la API Amazon EKS de gobierno de HyperPod tareas y la interfaz de usuario de la consola mediante AWS CLI:

```
aws eks create-addon --region region --cluster-name cluster-name --addon-name
 amazon-sagemaker-hyperpod-taskgovernance
```

Si la instalación se ha realizado correctamente, puede ver la pestaña Políticas de la consola de HyperPod SageMaker IA. También puede utilizar el siguiente AWS CLI comando `describe-addon`EKS de ejemplo para comprobar el estado.

```
aws eks describe-addon --region region --cluster-name cluster-name --addon-name amazon-
sagemaker-hyperpod-taskgovernance
```

Panel de control

La gobernanza de SageMaker HyperPod tareas de Amazon proporciona una vista integral en un panel de control de las métricas de uso del clúster de Amazon EKS, incluidas las métricas de

hardware, equipo y tareas. A continuación, se proporciona información sobre el panel de control del clúster de HyperPod EKS.

El panel proporciona una vista integral de las métricas de uso del clúster, incluidas las métricas de hardware, equipo y tareas. Deberá instalar el complemento EKS para ver el panel. Para obtener más información, consulte Configuración del panel.

En la consola de Amazon SageMaker AI, en HyperPod Clústeres, puede navegar hasta la HyperPod consola y ver la lista de HyperPod clústeres de su región. Elija su clúster y vaya a la pestaña Panel. El panel contiene las siguientes métricas. Puede descargar los datos de una sección seleccionando la opción Exportar correspondiente.

Uso

Proporciona el estado del clúster de EKS point-in-time y métricas basadas en tendencias para los recursos informáticos críticos. De forma predeterminada, se muestra Todos los grupos de instancias. Utilice el menú desplegable para filtrar los grupos de instancias. Las métricas incluidas en esta sección son:

- Número de instancias de recuperación totales, en ejecución y pendientes. El número de instancias de recuperación pendientes hace referencia al número de instancias que hay que tener en cuenta para la recuperación.
- GPUs, memoria GPU, memoria v CPUs y vCPUs .
- Uso de la GPU, uso de la memoria de la GPU, uso de la vCPU y uso de la memoria de la vCPU.
- Un gráfico interactivo del uso de la GPU y la vCPU.

Equipos

Proporciona información sobre la administración de recursos específica del equipo. Esto incluye:

- Asignación de instancias y GPU
- Tasas de utilización de la GPU
- Estadísticas de GPU prestadas
- Estado de la tarea (en ejecución o pendiente)
- Un gráfico de barras que muestra el uso de la GPU en comparación con la asignación de computación entre los equipos.

- El equipo ha aportado información relacionada con la GPU y la vCPU. De forma predeterminada, la información que se muestra incluye Todos los equipos. Puede filtrar por equipo e instancias seleccionando los menús desplegables. En el gráfico interactivo puede filtrar por tiempo.

Tareas

> **Note**
>
> Para ver las tareas del clúster de HyperPod EKS en el panel de control:
>
> - Configure el control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes para los usuarios de científicos de datos en el espacio de HyperPod nombres designado para autorizar la ejecución de tareas en clústeres orquestados por Amazon EKS. Los espacios de nombres siguen el formato `hyperpod-ns-`*`team-name`*. Para establecer los permisos RBAC, consulte las instrucciones de creación de roles de equipo.
> - Asegúrese de que el trabajo se envíe con el espacio de nombres y las etiquetas de clase prioritaria adecuados. Para obtener un ejemplo completo, consulte Envíe un trabajo a una cola y un espacio de nombres SageMaker gestionados por la IA.

Proporciona información sobre las métricas relacionadas con las tareas. Incluye el número de tareas en ejecución, pendientes y antepuestas, así como las estadísticas de ejecución y tiempo de espera. De forma predeterminada, la información que se muestra incluye Todos los equipos. Puede filtrar por equipo seleccionando el menú desplegable. En el gráfico interactivo puede filtrar por tiempo.

Tareas

A continuación, se proporciona información sobre las tareas del clúster de Amazon SageMaker HyperPod EKS. Las tareas son operaciones o trabajos que se envían al clúster. Pueden ser operaciones de machine learning, como el entrenamiento, la ejecución de experimentos o la inferencia. La lista de detalles de las tareas visibles incluye el estado, el tiempo de ejecución y la cantidad de computación que se utiliza por tarea.

En la consola de Amazon SageMaker AI, en HyperPod Clústeres, puede navegar hasta la HyperPod consola y ver la lista de HyperPod clústeres de su región. Elija su clúster y vaya a la pestaña Tareas.

Para que cualquier persona que no sea administradora pueda ver la pestaña Tareas, el administrador debe añadir una entrada de acceso al clúster de EKS para el rol de IAM.

> **Note**
>
> Para ver las tareas del clúster de HyperPod EKS en el panel de control:
>
> - Configure el control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes para los usuarios de científicos de datos en el espacio de HyperPod nombres designado para autorizar la ejecución de tareas en clústeres orquestados por Amazon EKS. Los espacios de nombres siguen el formato `hyperpod-ns-`*`team-name`*. Para establecer los permisos RBAC, consulte las instrucciones de creación de roles de equipo.
> - Asegúrese de que el trabajo se envíe con el espacio de nombres y las etiquetas de clase prioritaria adecuados. Para obtener un ejemplo completo, consulte Envíe un trabajo a una cola y un espacio de nombres SageMaker gestionados por la IA.

En el caso de los clústeres de EKS, se muestran las tareas de kubeflow (, MPI,). PyTorch TensorFlow De forma predeterminada, se muestran PyTorch las tareas. Puedes filtrar por PyTorch TensorFlow tareas (MPI) seleccionando el menú desplegable o utilizando el campo de búsqueda. De cada tarea se muestra el nombre, el estado, el espacio de nombres, la clase de prioridad y la hora de creación.

Uso de la programación basada en la topología en la gobernanza de tareas de Amazon SageMaker HyperPod

La programación basada en la topología en la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas de Amazon optimiza la eficiencia del entrenamiento de las cargas de trabajo de aprendizaje automático distribuidas al colocar los pods en función de la topología de red física de las instancias de Amazon EC2. Al tener en cuenta la estructura jerárquica de la AWS infraestructura, incluidas las zonas de disponibilidad, los bloques de red y los racks físicos, la programación basada en la topología garantiza que los módulos que requieren una comunicación frecuente se programen muy cerca para minimizar la latencia de la red. Esta ubicación inteligente resulta especialmente beneficiosa para los trabajos de formación en aprendizaje automático a gran escala que requieren una pod-to-pod comunicación intensiva, lo que se traduce en una reducción de los tiempos de formación y en una utilización más eficiente de los recursos en todo el clúster.

> **Note**
>
> Para utilizar una programación basada en la topología, asegúrate de que tu versión de la gobernanza de HyperPod tareas sea la v1.2.2-eksbuild.1 o superior.

La programación con reconocimiento de topología admite los siguientes tipos de instancia:

- ml.p3dn.24xlarge
- ml.p4d.24xlarge
- ml.p4de.24xlarge
- ml.p5.48xlarge
- ml.p5e.48xlarge
- ml.p5en.48xlarge
- ml.p6e-gb200.36xlarge
- ml.trn1.2xlarge
- ml.trn1.32xlarge
- ml.trn1n.32xlarge
- ml.trn2.48xlarge
- ml.trn2u.48xlarge

La programación compatible con la topología se integra con sus HyperPod flujos de trabajo existentes y, al mismo tiempo, proporciona preferencias de topología flexibles a través de los archivos YAML de kubectl y la CLI. HyperPod HyperPod La gobernanza de tareas configura automáticamente los nodos del clúster con etiquetas topológicas y funciona con las políticas de gestión de HyperPod tareas y los mecanismos de préstamo de recursos, lo que garantiza que la programación basada en la topología no interrumpa los procesos operativos actuales. Gracias a la compatibilidad integrada con las especificaciones topológicas preferidas y obligatorias, puede refinar la ubicación de las cargas de trabajo para adaptarla a sus requisitos de rendimiento específicos y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad necesaria para recurrir a la programación estándar cuando no se puedan cumplir las limitaciones topológicas.

Al utilizar etiquetas que tienen en cuenta la topología HyperPod, puede mejorar sus cargas de trabajo de aprendizaje automático mediante una colocación inteligente de los módulos que tenga en cuenta la infraestructura física de la red. HyperPod La gestión de tareas optimiza automáticamente

la programación de los módulos en función de la topología jerárquica del centro de datos, lo que se traduce directamente en una reducción de la latencia de la red y en un mejor rendimiento de entrenamiento para las tareas de aprendizaje automático distribuidas. Este conocimiento de la topología es especialmente valioso para las cargas de trabajo de machine learning de gran tamaño, ya que minimiza la sobrecarga de comunicación al colocar estratégicamente los pods relacionados más cerca unos de otros en la jerarquía de la red. El resultado es una latencia optimizada de la red de comunicación entre los módulos, una utilización más eficiente de los recursos y un mejor rendimiento general para AI/ML las aplicaciones con un uso intensivo de recursos informáticos, todo ello sin necesidad de gestionar manualmente complejas configuraciones de topología de red.

Las siguientes son etiquetas para las capas de red topológicas disponibles en las que el gobierno de HyperPod tareas puede programar los pods:

- topology.k8s.aws/ -1 network-node-layer
- network-node-layertopology.k8s.aws/ -2
- network-node-layertopology.k8s.aws/ -3
- topology.k8s.aws/ultraserver-id

Para usar la programación con reconocimiento de topología, debe incluir las siguientes etiquetas en su archivo YAML:

- kueue.x-k8s.io/podset-required-topology : indica que este trabajo debe tener los pods necesarios y que todos los pods de los nodos deben programarse dentro de la misma capa de topología.
- kueue.x-k8s.io/podset-preferred-topology : indica que este trabajo debe tener los pods, pero que se prefiere programar los pods dentro de la misma capa de topología, aunque no es obligatorio. HyperPod el gobierno de tareas intentará programar los módulos dentro de una capa antes de probar con la siguiente capa de topología.

Si los recursos no comparten la misma etiqueta de topología, el trabajo se suspenderá. El trabajo estará en la lista de espera. Cuando Kueue vea que hay suficientes recursos, admitirá el trabajo y lo ejecutará.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar las etiquetas en los archivos YAML:

```
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
```

```
  name: test-tas-job
  namespace: hyperpod-ns-team-name
  labels:
    kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-team-name-localqueue
    kueue.x-k8s.io/priority-class: PRIORITY_CLASS-priority
spec:
  parallelism: 10
  completions: 10
  suspend: true
  template:
    metadata:
      labels:
        kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-team-name-localqueue
      annotations:
        kueue.x-k8s.io/podset-required-topology: "topology.k8s.aws/network-node-
layer-3"
        or
        kueue.x-k8s.io/podset-preferred-topology: "topology.k8s.aws/network-node-
layer-3"
    spec:
      nodeSelector:
        topology.k8s.aws/network-node-layer-3: TOPOLOGY_LABEL_VALUE
      containers:
        - name: dummy-job
          image: gcr.io/k8s-staging-perf-tests/sleep:v0.1.0
          args: ["3600s"]
          resources:
            requests:
              cpu: "100"
      restartPolicy: Never
```

En la siguiente tabla se explican los nuevos parámetros que puede usar en el archivo YAML de kubectl.

Parámetro	Description (Descripción)
kueue.x-k8s.io/queue-name	Es el nombre de la cola que se utilizará para ejecutar el trabajo. El formato del nombre de esta cola debe ser `hyperpod-ns-` *`team-name`* `-localqueue` .

Parámetro	Description (Descripción)
kueue.x-k8s.io/priority-class	Permite especificar una prioridad para la programación de los pods. Esta especificación es opcional.
annotations	Contiene la anotación de topología que asocia al trabajo. Las topologías disponibles son kueue.x-k8s.io/ y podset-required-topology kueue.x-k8s.io/. podset-preferred-topology Puede utilizar annotation o nodeSelector, pero no ambos a la vez.
nodeSelector	Especifica la capa de red que representa la capa de ubicación de las instancias de Amazon EC2. Puede utilizar este campo o una anotación, pero no ambos a la vez. En el archivo YAML, también puede usar el parámetro nodeSelector para elegir la capa exacta para sus pods. Para obtener el valor de la etiqueta, usa la operación API. DescribeInstanceTopology

También puede usar la HyperPod CLI para ejecutar su trabajo y usar la programación compatible con la topología. Para obtener más información acerca de la HyperPod CLI, consulteSageMaker HyperPod Comandos CLI.

```
hyp create hyp-pytorch-job \
  --version 1.1 \
  --job-name sample-pytorch-job \
  --image 123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ptjob:latest \
  --pull-policy "Always" \
  --tasks-per-node 1 \
  --max-retry 1 \
  --priority high-priority \
  --namespace hyperpod-ns-team-name \
  --queue-name hyperpod-ns-team-name-localqueue \
  --preferred-topology-label topology.k8s.aws/network-node-layer-1
```

El siguiente es un ejemplo de archivo de configuración que puede utilizar para ejecutar un archivo PytorchJob con etiquetas topológicas. El archivo es muy similar si desea ejecutar trabajos MPI y Tensorflow. Si desea ejecutar esos trabajos en su lugar, recuerde cambiar el archivo de configuración en consecuencia, por ejemplo, utilizando la imagen correcta en lugar de PyTorchJob. Si está ejecutando un PyTorchJob, puede asignar topologías diferentes a los nodos maestro y trabajador. PyTorchJob siempre tiene un nodo maestro, por lo que le recomendamos que utilice la topología para admitir los módulos de trabajo en su lugar.

```
apiVersion: kubeflow.org/v1
kind: PyTorchJob
metadata:
  annotations: {}
  labels:
    kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-team-name-localqueue
  name: tas-test-pytorch-job
  namespace: hyperpod-ns-team-name
spec:
  pytorchReplicaSpecs:
    Master:
      replicas: 1
      restartPolicy: OnFailure
      template:
        metadata:
          labels:
            kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-team-name-localqueue
        spec:
          containers:
          - command:
            - python3
            - /opt/pytorch-mnist/mnist.py
            - --epochs=1
            image: docker.io/kubeflowkatib/pytorch-mnist:v1beta1-45c5727
            imagePullPolicy: Always
            name: pytorch
    Worker:
      replicas: 10
      restartPolicy: OnFailure
      template:
        metadata:
          # annotations:
            # kueue.x-k8s.io/podset-required-topology: "topology.k8s.aws/network-node-
layer-3"
```

```
    labels:
      kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-team-name-localqueue
  spec:
    containers:
    - command:
      - python3
      - /opt/pytorch-mnist/mnist.py
      - --epochs=1
      image: docker.io/kubeflowkatib/pytorch-mnist:v1beta1-45c5727
      imagePullPolicy: Always
      name: pytorch
      resources:
        limits:
          cpu: 1
        requests:
          memory: 200Mi
          cpu: 1
    #nodeSelector:
    #  topology.k8s.aws/network-node-layer-3: xxxxxxxxxxx
```

Para ver las topologías de tu clúster, usa la operación DescribeInstanceTopologyAPI. De forma predeterminada, las topologías están ocultas en Amazon Studio Consola de administración de AWS y Amazon SageMaker Studio. Siga estos pasos para verlas en la interfaz que está utilizando.

SageMaker Estudio

1. En SageMaker Studio, navega hasta tu clúster.
2. En la vista Tareas, seleccione el menú de opciones de la columna Nombre y, a continuación, elija Administrar columnas.
3. Seleccione Topología solicitada y Restricción de topología para añadir las columnas y ver la información de topología en la lista de pods de Kubernetes.

Consola de administración de AWS

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En HyperPod clústeres, selecciona Gestión de clústeres.
3. Elija la pestaña Tareas y, a continuación, el icono con forma de engranaje.
4. En los atributos de la instancia, seleccione Topología solicitada y Restricción de topología.
5. Seleccione Confirmar para ver la información de topología en la tabla.

Políticas

SageMaker HyperPod La gobernanza de tareas de Amazon simplifica la forma en que se asignan los recursos del clúster de Amazon EKS y la forma en que se priorizan las tareas. A continuación, se proporciona información sobre las políticas de clústeres de HyperPod EKS. Para obtener más información acerca de cómo configurar la gobernanza de tareas, consulte Configuración de la gobernanza de tareas.

Las políticas se dividen en Priorización de recursos de computación y Asignación de recursos de computación. Los siguientes conceptos de política se organizarán en el contexto de estas políticas.

La Priorización de recursos de computación, o la política de clústeres, determina cómo se toma prestada la computación inactiva y cómo priorizan las tareas los equipos.

- La Asignación de recursos de computación define cómo se asignan los recursos de computación inactivos entre los equipos. Es decir, cómo se pueden tomar prestados los recursos de computación inactivos de los equipos. Al elegir una Asignación de recursos de computación inactivos, puede escoger entre:
  - Se ejecutará por orden de llegada: cuando se aplica, los equipos no tienen prioridad entre sí y cada tarea entrante tiene la misma probabilidad de obtener recursos que superen la cuota. Las tareas se priorizan en función del orden de envío. Esto significa que un usuario puede utilizar el 100 % de los recursos de computación inactivos si lo solicita primero.
  - Reparto equitativo: cuando se aplica, los equipos toman prestada la computación inactiva en función de la Distribución equitativa del peso. Estas ponderaciones se definen en Asignación de recursos de computación. Para obtener más información sobre cómo se puede usar, consulte Ejemplos de uso compartido de recursos de computación inactivos.
- Priorización de tareas define cómo se ponen en cola las tareas a medida que el cálculo está disponible. Al elegir Priorización de tareas, puede escoger entre:
  - Se ejecutará por orden de llegada: cuando se aplican, las tareas se ponen en cola en el orden en que se solicitan.
  - Clasificación de tareas: cuando se aplica, las tareas se ponen en cola en el orden definido según su prioridad. Si elige esta opción, debe agregar las clases de prioridad junto con las ponderaciones con las que se deberían priorizar. Las tareas de la misma clase de prioridad se ejecutarán por orden de llegada. Cuando la opción Asignación de recursos de computación está activada, las tareas del equipo de mayor prioridad se anteponen a las tareas de menor prioridad.

    Cuando los científicos de datos envían trabajos al clúster, utilizan el nombre de la clase de prioridad del archivo YAML. La clase de prioridad tiene el formato *priority-class-name*-

`priority`. Para ver un ejemplo, consulta Envíe un trabajo a una cola y un espacio de nombres SageMaker gestionados por la IA.

- Clases de prioridad: estas clases establecen una prioridad relativa para las tareas cuando toman prestada la capacidad. Cuando una tarea se ejecuta con una cuota prestada, puede anteponerse a otra tarea de mayor prioridad si no hay más capacidad disponible para la tarea entrante. Si Preferencia está activado en Asignación de recursos de computación, una tarea de mayor prioridad también puede tener prioridad sobre las tareas de su propio equipo.

- El uso compartido de recursos no asignados permite a los equipos tomar prestados recursos informáticos que no están asignados a ningún equipo a través de la cuota de cálculo. Cuando se habilita, la capacidad del clúster no asignada queda disponible para que los equipos la tomen prestada automáticamente. Para obtener más información, consulte Cómo funciona el uso compartido de recursos no asignados.

Asignación de recursos de computación, o cuota de computación, define la asignación de recursos de computación de un equipo y el peso (o nivel de prioridad) que se le asigna a un equipo para repartir equitativamente los recursos de computación inactivos.

- Nombre del equipo: es el nombre del equipo. Se creará un espacio de nombres correspondiente, del tipo `hyperpod-ns-`*`team-name`*.
- Miembros: miembros del espacio de nombres del equipo. Deberá configurar un control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes para los usuarios de científicos de datos que desee que formen parte de este equipo, a fin de ejecutar tareas en clústeres organizados con Amazon EKS. HyperPod Para configurar un RBAC de Kubernetes, siga las instrucciones de cómo crear un rol de equipo.
- Distribución equitativa del peso: es el nivel de prioridad asignado al equipo cuando Reparto equitativo se aplica a Asignación de recursos de computación inactivos. La prioridad más alta tiene una ponderación de 100 y la prioridad más baja de 0. Una mayor ponderación permite al equipo acceder antes a los recursos no utilizados dentro de la capacidad compartida. Una ponderación cero es la prioridad más baja, lo que implica que este equipo siempre estará en desventaja en comparación con otros equipos.

  Una distribución equitativa del peso proporciona a este equipo ventaja comparativa a la hora de competir por los recursos disponibles contra los demás. La admisión da prioridad a la programación de las tareas de los equipos con mayor ponderación y menor préstamo. Por ejemplo, si el equipo A tiene una ponderación de 10 y el equipo B tiene una ponderación de

5, el equipo A tendría prioridad al acceder a los recursos no utilizados, ya que tendría trabajos programados antes que el equipo B.

- Preferencia de tareas: sustituye a los recursos de computación de una tarea en función de la prioridad. De forma predeterminada, el equipo que presta los recursos de computación inactivos se antepone a las tareas de otros equipos.
- Prestar y pedir prestado: cómo presta el equipo los recursos de computación inactivos y si el equipo puede pedir prestado a otros equipos.
  - Límite de préstamo basado en porcentajes: el límite de cómputo inactivo que un equipo puede tomar prestado, expresado como un porcentaje de su cuota garantizada. Un equipo puede tomar prestado hasta un 10 000% del cómputo asignado. El valor que proporcione aquí se interpreta como porcentaje. Por ejemplo, un valor de 500 se interpreta como 500 %. Este porcentaje se aplica de manera uniforme a todos los tipos de recursos (CPU, GPU, memoria) y tipos de instancias de la cuota del equipo.
  - Límite de préstamo absoluto: el límite de procesamiento inactivo que un equipo puede tomar prestado, definido como valores de recursos absolutos por tipo de instancia. Esto proporciona un control pormenorizado sobre el comportamiento de los préstamos para tipos de instancias específicos. Debes especificar los límites absolutos mediante el mismo esquema que la cuota de cómputo, que incluye el recuento de instancias, los aceleradores, la vCPU, la memoria o las particiones aceleradoras. Puedes especificar límites absolutos para uno o más tipos de instancias de la cuota de tu equipo.

Para obtener más información sobre cómo se utilizan estos conceptos, como las clases de prioridad y los espacios de nombres, consulte Ejemplos de comandos de gobierno AWS CLI de HyperPod tareas.

Ejemplos de uso compartido de recursos de computación inactivos

La cuota total reservada no debe superar la capacidad disponible del clúster para ese recurso, a fin de garantizar una gestión adecuada de la cuota. Por ejemplo, si un clúster está compuesto por 20 instancias de `ml.c5.2xlarge`, la cuota acumulada asignada a los equipos debe permanecer por debajo de 20.

Si las políticas Asignación de recursos de computación para los equipos permiten Prestar y pedir prestado o Prestar, la capacidad inactiva se comparte entre esos equipos. Por ejemplo, los equipos A y B tienen habilitada la opción Prestar y pedir prestado. El equipo A tiene una cuota de 6, pero solo usa 2 para sus trabajos, mientras que el equipo B tiene una cuota de 5 y usa 4 para sus trabajos. Si se envía un trabajo al equipo B que requiere 4 recursos, tendrá que tomar prestados 3 del equipo A.

Si la política Asignación de recursos de computación se fija en No prestar, el equipo no podrá pedir prestada ninguna capacidad adicional aparte de sus propias asignaciones.

Cómo funciona el uso compartido de recursos no asignados

El uso compartido de recursos no asignados administra automáticamente el conjunto de recursos que no están asignados a ninguna cuota de procesamiento del clúster. Esto significa que supervisa de HyperPod forma continua el estado del clúster y se actualiza automáticamente a la configuración correcta a lo largo del tiempo.

Configuración inicial

- Cuando lo `IdleResourceSharing` configuras `Enabled` en tu ClusterSchedulerConfig (de forma predeterminada es`Disabled`), el gobierno de HyperPod tareas comienza a monitorear tu clúster y calcula los recursos inactivos disponibles restando las cuotas de equipo de la capacidad total de los nodos.
- Los recursos compartidos no asignados se ClusterQueues crean para representar el fondo de recursos que se pueden pedir prestado.
- La primera vez que habilita el uso compartido de recursos no asignados, la configuración de la infraestructura tarda varios minutos. Puede supervisar el progreso a través de la política `Status` y dentro de ella`DetailedStatus`. ClusterSchedulerConfig

Reconciliación continua

- HyperPod El gobierno de tareas supervisa continuamente los cambios, como la incorporación o eliminación de nodos y las actualizaciones de las cuotas de colas de clústeres.
- Cuando se producen cambios, el uso compartido de recursos no asignados recalcula la cuota y las actualiza. ClusterQueues La reconciliación suele completarse en cuestión de segundos.

Supervisión

Puede comprobar que el uso compartido de recursos no asignados está completamente configurado comprobando si el uso compartido de recursos no asignados es el uso compartido de recursos no asignados: ClusterQueues

```
kubectl get clusterqueue | grep hyperpod-ns-idle-resource-sharing
```

Cuando aparezca ClusterQueues con nombres como que el uso compartido `hyperpod-ns-idle-resource-sharing-cq-1` de recursos no asignados está activo. Ten en cuenta que es ClusterQueues posible que se compartan varios recursos no asignados en función del número de tipos de recursos del clúster.

Aptitud de los nodos para compartir recursos no asignados

El uso compartido de recursos no localizados solo incluye los nodos que cumplen los siguientes requisitos:

1. Estado de nodo listo
   - Los nodos deben estar en `Ready` estado para contribuir al fondo de recursos no asignado.
   - Los nodos `NotReady` u otros estados no preparados se excluyen de los cálculos de capacidad.
   - Cuando un nodo se convierte en nodo`Ready`, se incluye automáticamente en el siguiente ciclo de reconciliación.
2. Estado programable del nodo
   - Los nodos con `spec.unschedulable: true` están excluidos del intercambio de recursos no asignados.
   - Cuando un nodo vuelve a ser programable, se incluye automáticamente en el siguiente ciclo de reconciliación.
3. Configuración MIG (solo nodos de GPU)
   - En el caso de los nodos de GPU con particiones MIG (GPU de instancias múltiples), la `nvidia.com/mig.config.state` etiqueta debe indicar `success` que el nodo puede contribuir con perfiles MIG al uso compartido de recursos no asignados.
   - Estos nodos se volverán a intentar automáticamente una vez que la configuración de MIG se complete correctamente.
4. Tipos de instancias compatibles
   - La instancia debe ser un tipo de SageMaker HyperPod instancia compatible.
   - Consulta la lista de tipos de instancias compatibles en el SageMaker HyperPod clúster.

Temas

- Creación de políticas
- Edición de políticas
- Eliminación de políticas

- Asignación de cuotas de cómputo en la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas de Amazon

Creación de políticas

Puede crear sus configuraciones de Política de clústeres y Asignación de recursos de computación en la pestaña Políticas. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo crear las configuraciones siguientes.

- Cree su Política de clústeres para actualizar la forma en que se priorizan las tareas y se asignan los recursos de computación inactivos.
- Cree una Asignación de recursos de computación para crear una nueva política de asignación de recursos de computación para un equipo.

> **Note**
>
> Al crear una asignación de cómputo, necesitará configurar un control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes para que los usuarios de científicos de datos en el espacio de nombres correspondiente ejecuten tareas en clústeres organizados con Amazon EKS. HyperPod Los espacios de nombres tienen el formato `hyperpod-ns-`*`team-name`*. Para configurar un RBAC de Kubernetes, siga las instrucciones de cómo crear un rol de equipo.

Para obtener información sobre los conceptos de la política de clústeres de EKS sobre la gobernanza de tareas, consulte. HyperPod Políticas

Cree políticas de gobierno de HyperPod tareas

En este procedimiento se presupone que ya ha creado un clúster de Amazon EKS configurado con HyperPod. Si aún no lo ha hecho, consulte Creación de un SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS.

1. Navega hasta la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, en HyperPodClústeres, selecciona Administración de clústeres.
3. Elija su clúster de Amazon EKS que aparece en SageMaker HyperPodclústeres.
4. Elija la pestaña Policies.
5. Para crear su Política de clústeres, debe hacer lo siguiente:

a. Elija la opción Editar correspondiente para actualizar la forma en que se priorizan las tareas y se asignan los recursos de computación inactivos.

b. Después de hacer los cambios, elija Enviar.

6. Para crear una Asignación de recursos de computación:

7. a. Elija la opción Crear correspondiente. Esto le llevará a la página de creación de asignaciones de recursos de computación.

b. Después de hacer los cambios, elija Enviar.

Edición de políticas

Puede editar sus configuraciones de Política de clústeres y Asignación de recursos de computación en la pestaña Políticas. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo editar las configuraciones siguientes.

- Edite su Política de clústeres para actualizar la forma en que se priorizan las tareas y se asignan los recursos de computación inactivos.
- Edite una Asignación de recursos de computación para crear una nueva política de asignación de recursos de computación para un equipo.

> **Note**
>
> Al crear una asignación de cómputo, necesitará configurar un control de acceso basado en roles (RBAC) de Kubernetes para que los usuarios de científicos de datos en el espacio de nombres correspondiente ejecuten tareas en clústeres organizados con Amazon EKS. HyperPod Los espacios de nombres tienen el formato `hyperpod-ns-team-name`. Para configurar un RBAC de Kubernetes, siga las instrucciones de cómo crear un rol de equipo.

Para obtener más información sobre los conceptos de la política de clústeres de EKS sobre la gobernanza de tareas, consulte. HyperPod Políticas

Edite las políticas de gobierno de HyperPod tareas

En este procedimiento se presupone que ya ha creado un clúster de Amazon EKS configurado con HyperPod. Si aún no lo ha hecho, consulte Creación de un SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS.

1. Navega hasta la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, en HyperPodClústeres, selecciona Administración de clústeres.
3. Elija su clúster de Amazon EKS que aparece en SageMaker HyperPodclústeres.
4. Elija la pestaña Policies.
5. Para editar su Política de clústeres:
   a. Elija la opción Editar correspondiente para actualizar la forma en que se priorizan las tareas y se asignan los recursos de computación inactivos.
   b. Después de hacer los cambios, elija Enviar.
6. Para editar la Asignación de recursos de computación:
7. a. Elija la configuración que desee editar en Asignación de recursos de computación. Esto te lleva a la página de detalles de la configuración.
   b. Si desea editar estas configuraciones, elija Editar.
   c. Después de hacer los cambios, elija Enviar.

Eliminación de políticas

Puede eliminar sus configuraciones de política de clúster y asignación de cómputo mediante la consola de SageMaker IA o AWS CLI. En la página siguiente, se proporcionan instrucciones sobre cómo eliminar las políticas y configuraciones de gobierno de las SageMaker HyperPod tareas.

Para obtener más información sobre los conceptos de la política de clústeres EKS de gobierno de HyperPod tareas, consultePolíticas.

> **Note**
>
> Si tiene problemas para enumerar o eliminar las políticas de gobernanza de tareas, es posible que deba actualizar el conjunto mínimo de permisos del administrador del clúster. Consulte la pestaña Amazon EKS en la sección Usuarios de IAM para la administración de clústeres. Para obtener información adicional, consulta Eliminación de clústeres.

Eliminar las políticas de gobierno de HyperPod tareas (consola)

A continuación, se utiliza la consola de SageMaker IA para eliminar las políticas de gobierno de las HyperPod tareas.

> **Note**
>
> No puedes eliminar tu política de clúster (`ClusterSchedulerConfig`) mediante la consola de SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo hacerlo con AWS CLI, consulteElimine las políticas de gobierno de HyperPod tareas (AWS CLI).

Cómo eliminar políticas de gobernanza de tareas (consola)

1. Navega hasta la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, en HyperPodClústeres, selecciona Administración de clústeres.
3. Elija su clúster de Amazon EKS que aparece en SageMaker HyperPodclústeres.
4. Elija la pestaña Policies.
5. Para eliminar su Asignación de recursos de computación (`ComputeQuota`):
   a. En la sección Asignación de recursos de computación, seleccione la configuración que desea eliminar.
   b. En el menú desplegable Acciones, elija Eliminar.
   c. Siga las instrucciones de la interfaz de usuario para completar la tarea.

Elimine las políticas de gobierno de HyperPod tareas (AWS CLI)

A continuación, se utilizan AWS CLI para eliminar las políticas de gobierno de HyperPod tareas.

> **Note**
>
> Si tiene problemas para utilizar los siguientes comandos, es posible que deba actualizar su AWS CLI. Para obtener más información, consulte Instalación o actualización de la versión más reciente de la AWS CLI.

Cómo eliminar políticas de gobernanza de tareas (AWS CLI)

Primero configura tus variables para los AWS CLI comandos siguientes.

```
REGION=aws-region
```

1. Obtenga las políticas *cluster-arn* asociadas a las que desee eliminar. Puede usar el siguiente AWS CLI comando para enumerar los clústeres de su Región de AWS.

```
aws sagemaker list-clusters \
    --region ${REGION}
```

2. Para eliminar sus asignaciones de recursos de computación (`ComputeQuota`):

   a. Enumere todas las cuotas de procesamiento asociadas al HyperPod clúster.

```
aws sagemaker list-compute-quotas \
    --cluster-arn cluster-arn \
    --region ${REGION}
```

   b. Para eliminar cada *compute-quota-id* que desee eliminar, ejecute el siguiente comando para eliminar la cuota de computación.

```
aws sagemaker delete-compute-quota \
    --compute-quota-id compute-quota-id \
    --region ${REGION}
```

3. Para eliminar las políticas de clústeres (`ClusterSchedulerConfig`):

   a. Enumera todas las políticas de clúster asociadas al HyperPod clúster.

```
aws sagemaker list-cluster-scheduler-configs \
    --cluster-arn cluster-arn \
    --region ${REGION}
```

   b. Para eliminar cada *cluster-scheduler-config-id* que desee eliminar, ejecute el siguiente comando para eliminar la cuota de computación.

```
aws sagemaker delete-cluster-scheduler-config
    --cluster-scheduler-config-id scheduler-config-id \
    --region ${REGION}
```

Asignación de cuotas de cómputo en la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas de Amazon

Los administradores de clústeres pueden decidir cómo utiliza la organización los recursos de computación adquiridos. De este modo, se reducen los residuos y los recursos inactivos. Puede

asignar una cuota de computación de forma que los equipos puedan tomar prestados los recursos no utilizados entre ellos. La asignación de cuotas de cómputo en la gobernanza de HyperPod tareas permite a los administradores asignar los recursos a nivel de instancia y a un nivel de recursos más detallado. Esta capacidad resulta en una administración de recursos flexible y eficiente para los equipos, ya que permite un control detallado de los recursos de computación individuales en lugar de requerir la asignación de instancias completas. La asignación más detallada elimina las ineficiencias de la asignación tradicional en la instancia. Con este enfoque, puede optimizar la utilización de los recursos y reducir la computación inactiva.

La asignación de cuotas de computación admite tres tipos de asignación de recursos: aceleradores, vCPU y memoria. Los aceleradores son componentes de las instancias de computación aceleradas que realizan funciones, como cálculos numéricos de coma flotante, procesamiento de gráficos o coincidencia de patrones de datos. Los aceleradores incluyen GPUs los aceleradores Trainium y los núcleos neuronales. Para compartir GPU entre varios equipos, distintos equipos pueden recibir asignaciones de GPU específicas del mismo tipo de instancia, lo que maximiza el uso del hardware del acelerador. Para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria que requieren RAM adicional para el preprocesamiento de datos o escenarios de almacenamiento en caché de modelos, puede asignar una cuota de memoria superior a la proporción predeterminada. GPU-to-memory Para las tareas de preprocesamiento que requieren un uso intensivo de la CPU y que requieren una cantidad considerable de recursos de la CPU junto con el entrenamiento de la GPU, puede asignar recursos de CPU independientes.

Una vez que proporciones un valor, el gobierno de HyperPod tareas calcula la proporción mediante la fórmula: recurso asignado dividido por la cantidad total de recursos disponibles en la instancia. HyperPod A continuación, el gobierno de tareas utiliza esta proporción para aplicar las asignaciones predeterminadas a otros recursos, pero puedes anular estos valores predeterminados y personalizarlos en función de tu caso de uso. Los siguientes son ejemplos de escenarios de cómo la gobernanza de HyperPod tareas asigna los recursos en función de sus valores:

- Solo se especificó el acelerador: el gobierno de HyperPod tareas aplica la relación predeterminada a la vCPU y la memoria en función de los valores del acelerador.
- Solo se especificó la vCPU: el gobierno de HyperPod tareas calcula la proporción y la aplica a la memoria. Los aceleradores se establecen en 0.
- Solo se especifica la memoria: el gobierno de HyperPod tareas calcula la proporción y la aplica a la vCPU, ya que se requiere computación para ejecutar cargas de trabajo especificadas en memoria. Los aceleradores se establecen en 0.

Para controlar mediante programación la asignación de cuotas, puedes usar el ComputeQuotaResourceConfigobjeto y especificar tus asignaciones en números enteros.

```
{
    "ComputeQuotaConfig": {
        "ComputeQuotaResources": [{
            "InstanceType": "ml.g5.24xlarge",
            "Accelerators": "16",
            "vCpu": "200.0",
            "MemoryInGiB": "2.0"
        }]
    }
}
```

Para ver todas las asignaciones asignadas, incluidas las predeterminadas, utilice la operación. DescribeComputeQuota Para actualizar las asignaciones, utilice la operación. UpdateComputeQuota

También puede usar la HyperPod CLI para asignar cuotas de cómputo. Para obtener más información acerca de la HyperPod CLI, consulteEjecución de tareas en SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo establecer las cuotas de cómputo mediante la HyperPod CLI.

```
hyp create hyp-pytorch-job --version 1.1 --job-name sample-job \
--image 123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ptjob:latest \
--pull-policy "Always" \
--tasks-per-node 1 \
--max-retry 1 \
--priority high-priority \
--namespace hyperpod-ns-team-name \
--queue-name hyperpod-ns-team-name-localqueue \
--instance-type sample-instance-type \
--accelerators 1 \
--vcpu 3 \
--memory 1 \
--accelerators-limit 1 \
--vcpu-limit 4 \
--memory-limit 2
```

Para asignar las cuotas mediante la AWS consola, sigue estos pasos.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En HyperPod clústeres, selecciona Gestión de clústeres.
3. En Asignaciones de recursos de computación, elija Crear.
4. Si aún no tiene instancias, elija Agregar asignación para agregar una instancia.
5. En Asignaciones, elija asignar por instancias o por recursos individuales. Si asignas por recursos individuales, la SageMaker IA asigna automáticamente las asignaciones a otros recursos según la proporción que elijas. Para anular esta asignación basada en proporciones, utilice el conmutador correspondiente para anular la computación.
6. Repita los pasos 4 y 5 para configurar instancias adicionales.

Después de asignar la cuota de cómputo, puede enviar los trabajos a través de la HyperPod CLI o`kubectl`. HyperPodprograma las cargas de trabajo de manera eficiente en función de la cuota disponible.

Asignación de la cuota de particiones de la GPU

Puede ampliar la asignación de cuotas de cómputo para admitir la partición de la GPU, lo que permite compartir recursos de forma pormenorizada a nivel de partición de la GPU. Cuando la partición de la GPU está habilitada o es compatible con GPUs el clúster, cada GPU física se puede dividir en varias GPU aisladas GPUs con asignaciones definidas de procesamiento, memoria y multiprocesador de streaming. Para obtener más información sobre la partición de la GPU, consulte. Uso de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod Puede asignar particiones de GPU específicas a los equipos, lo que permite que varios equipos compartan una sola GPU y, al mismo tiempo, mantenga el aislamiento a nivel de hardware y un rendimiento predecible.

Por ejemplo, una instancia ml.p5.48xlarge con 8 H100 se puede particionar en particiones de GPU, y GPUs puedes asignar particiones individuales a diferentes equipos en función de sus requisitos de tareas. Al especificar las asignaciones de particiones de GPU, el gobierno de HyperPod tareas calcula las cuotas proporcionales de vCPU y memoria en función de la partición de GPU, de forma similar a la asignación a nivel de GPU. Este enfoque maximiza el uso de la GPU, ya que elimina la capacidad inactiva y permite compartir recursos de forma rentable entre varias tareas simultáneas en la misma GPU física.

Creación de cuotas de cómputo

```
aws sagemaker create-compute-quota \
  --name "fractional-gpu-quota" \
  --compute-quota-config '{
    "ComputeQuotaResources": [
```

```
      {
        "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
        "AcceleratorPartition": {
            "Count": 4,
            "Type": "mig-1g.5gb"
        }
      }
    ],
    "ResourceSharingConfig": {
      "Strategy": "LendAndBorrow",
      "BorrowLimit": 100
    }
  }'
```

Verificación de los recursos de cuotas

```
# Check ClusterQueue
kubectl get clusterqueues
kubectl describe clusterqueue QUEUE_NAME

# Check ResourceFlavors
kubectl get resourceflavor
kubectl describe resourceflavor FLAVOR_NAME
```

Ejemplos de comandos de gobierno AWS CLI de HyperPod tareas

Puede usarlo HyperPod con EKS a través de Kubectl o mediante una CLI personalizada HyperPod. Puede utilizar estos comandos a través de Studio o. AWS CLI A continuación, se proporcionan ejemplos de gobierno de SageMaker HyperPod tareas sobre cómo ver los detalles del clúster mediante los HyperPod AWS CLI comandos. Para obtener más información, incluida la forma de instalación, consulte el repositorio HyperPod CLI de Github.

Temas

- Obtención de información sobre la cuota de dispositivos aceleradores de clústeres
- Envíe un trabajo a una cola y un espacio de nombres SageMaker gestionados por la IA
- Enumeración de trabajos
- Obtención de información detallada sobre un trabajo
- Suspensión y anulación de la suspensión de trabajos
- Trabajos de depuración

Obtención de información sobre la cuota de dispositivos aceleradores de clústeres

El siguiente comando de ejemplo obtiene la información sobre la cuota de dispositivos aceleradores de clústeres.

```
hyperpod get-clusters -n hyperpod-ns-test-team
```

El espacio de nombres de este ejemplo, `hyperpod-ns-test-team`, se crea en Kubernetes en función del nombre del equipo proporcionado al crear la asignación de recursos de computación `test-team`. Para obtener más información, consulte Edición de políticas.

Ejemplo de respuesta:

```
[
    {
        "Cluster": "hyperpod-eks-test-cluster-id",
        "InstanceType": "ml.g5.xlarge",
        "TotalNodes": 2,
        "AcceleratorDevicesAvailable": 1,
        "NodeHealthStatus=Schedulable": 2,
        "DeepHealthCheckStatus=Passed": "N/A",
        "Namespaces": {
            "hyperpod-ns-test-team": {
                "TotalAcceleratorDevices": 1,
                "AvailableAcceleratorDevices": 1
            }
        }
    }
]
```

Envíe un trabajo a una cola y un espacio de nombres SageMaker gestionados por la IA

El siguiente comando de ejemplo envía un trabajo a tu clúster. HyperPod Si solo tienes acceso a un equipo, en ese caso te HyperPod AWS CLI asignarán automáticamente la cola. De lo contrario, si se descubren varias colas, le mostraremos todas las opciones posibles para que las seleccione.

```
hyperpod start-job --job-name hyperpod-cli-test --job-kind kubeflow/PyTorchJob --image
 docker.io/kubeflowkatib/pytorch-mnist-cpu:v1beta1-bc09cfd --entry-script /opt/pytorch-
mnist/mnist.py --pull-policy IfNotPresent --instance-type ml.g5.xlarge --node-count 1
 --tasks-per-node 1 --results-dir ./result --priority training-priority
```

Las clases de prioridad se definen en la Política de clústeres, que indica cómo se priorizan las tareas y cómo se asignan los recursos computacionales inactivos. Cuando un científico de datos envía un trabajo, utiliza uno de los nombres de las clases de prioridad con el formato *priority-class-name*-priority. En este ejemplo, training-priority hace referencia a la clase de prioridad denominada “training”. Para obtener más información sobre los conceptos de las políticas, consulte Políticas.

Si no se especifica ninguna clase de prioridad, el trabajo se trata como un trabajo de prioridad baja con un valor de clasificación de tareas de 0.

Si se especifica una clase de prioridad, pero no se corresponde con ninguna de las clases de prioridad definidas en la Política de clústeres, el envío no se realizará correctamente y aparecerá un mensaje de error con el conjunto definido de clases de prioridad.

También puede enviar el trabajo con un archivo de configuración YAML con el siguiente comando:

```
hyperpod start-job --config-file ./yaml-configuration-file-name.yaml
```

El siguiente es un ejemplo de un archivo de configuración YAML que equivale a enviar un trabajo, tal y como se ha descrito anteriormente.

```
defaults:
  - override hydra/job_logging: stdout
hydra:
  run:
    dir: .
  output_subdir: null
training_cfg:
  entry_script: /opt/pytorch-mnist/mnist.py
  script_args: []
  run:
    name: hyperpod-cli-test
    nodes: 1
    ntasks_per_node: 1
cluster:
  cluster_type: k8s
  instance_type: ml.g5.xlarge
  custom_labels:
    kueue.x-k8s.io/priority-class: training-priority
  cluster_config:
    label_selector:
      required:
```

```
        sagemaker.amazonaws.com/node-health-status:
          - Schedulable
      preferred:
        sagemaker.amazonaws.com/deep-health-check-status:
          - Passed
      weights:
        - 100
    pullPolicy: IfNotPresent
base_results_dir: ./result
container: docker.io/kubeflowkatib/pytorch-mnist-cpu:v1beta1-bc09cfd
env_vars:
  NCCL_DEBUG: INFO
```

Como alternativa, puede enviar un trabajo utilizando `kubectl` para asegurarse de que la tarea aparezca en la pestaña Panel. A continuación se muestra un comando kubectl de ejemplo.

```
kubectl apply -f ./yaml-configuration-file-name.yaml
```

Al enviar el trabajo, incluya el nombre de la cola y las etiquetas de clase de prioridad. Por ejemplo, con el nombre de la cola `hyperpod-ns-`*`team-name`*`-localqueue` y la clase de prioridad *`priority-class-name`*`-priority`, debe incluir las siguientes etiquetas:

- `kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-`*`team-name`*`-localqueue`
- `kueue.x-k8s.io/priority-class: `*`priority-class-name`*`-priority`

En el siguiente fragmento de configuración de YAML, se muestra cómo añadir etiquetas al archivo de configuración original para garantizar que la tarea aparezca en la pestaña Panel:

```
metadata:
    name: job-name
    namespace: hyperpod-ns-team-name
    labels:
        kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-team-name-localqueue
        kueue.x-k8s.io/priority-class: priority-class-name-priority
```

Enumeración de trabajos

El siguiente comando enumera los trabajos y sus detalles.

```
hyperpod list-jobs
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
    "jobs": [
        {
            "Name": "hyperpod-cli-test",
            "Namespace": "hyperpod-ns-test-team",
            "CreationTime": "2024-11-18T21:21:15Z",
            "Priority": "training",
            "State": "Succeeded"
        }
    ]
}
```

Obtención de información detallada sobre un trabajo

El siguiente comando proporciona los detalles de un trabajo. Si no se especifica ningún espacio de nombres, HyperPod AWS CLI buscará un espacio de nombres gestionado por la SageMaker IA al que tengas acceso.

```
hyperpod get-job --job-name hyperpod-cli-test
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
    "Name": "hyperpod-cli-test",
    "Namespace": "hyperpod-ns-test-team",
    "Label": {
        "app": "hyperpod-cli-test",
        "app.kubernetes.io/managed-by": "Helm",
        "kueue.x-k8s.io/priority-class": "training"
    },
    "CreationTimestamp": "2024-11-18T21:21:15Z",
    "Status": {
        "completionTime": "2024-11-18T21:25:24Z",
        "conditions": [
            {
                "lastTransitionTime": "2024-11-18T21:21:15Z",
                "lastUpdateTime": "2024-11-18T21:21:15Z",
                "message": "PyTorchJob hyperpod-cli-test is created.",
                "reason": "PyTorchJobCreated",
                "status": "True",
```

```
                "type": "Created"
            },
            {
                "lastTransitionTime": "2024-11-18T21:21:17Z",
                "lastUpdateTime": "2024-11-18T21:21:17Z",
                "message": "PyTorchJob hyperpod-ns-test-team/hyperpod-cli-test is
 running.",
                "reason": "PyTorchJobRunning",
                "status": "False",
                "type": "Running"
            },
            {
                "lastTransitionTime": "2024-11-18T21:25:24Z",
                "lastUpdateTime": "2024-11-18T21:25:24Z",
                "message": "PyTorchJob hyperpod-ns-test-team/hyperpod-cli-test
 successfully completed.",
                "reason": "PyTorchJobSucceeded",
                "status": "True",
                "type": "Succeeded"
            }
        ],
            "replicaStatuses": {
                "Worker": {
                    "selector": "training.kubeflow.org/job-name=hyperpod-cli-
test,training.kubeflow.org/operator-name=pytorchjob-controller,training.kubeflow.org/
replica-type=worker",
                    "succeeded": 1
                }
            },
        "startTime": "2024-11-18T21:21:15Z"
    },
    "ConsoleURL": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/sagemaker/home?region=us-
west-2#/cluster-management/hyperpod-eks-test-cluster-id“
}
```

Suspensión y anulación de la suspensión de trabajos

Si quieres eliminar algún trabajo enviado del planificador, HyperPod AWS CLI proporciona un `suspend` comando para eliminar temporalmente el trabajo de la organización. El trabajo suspendido ya no se programará a menos que el comando anule la suspensión del trabajo manualmente con el comando de la `unsuspend`.

Para suspender temporalmente un trabajo:

```
hyperpod patch-job suspend --job-name hyperpod-cli-test
```

Para volver a añadir un trabajo a la cola:

```
hyperpod patch-job unsuspend --job-name hyperpod-cli-test
```

Trabajos de depuración

HyperPod AWS CLI También proporciona otros comandos para depurar los problemas de envío de trabajos. Por ejemplo, `list-pods` y `get-logs` en el repositorio de HyperPod AWS CLI Github.

Solución de problemas

La siguiente página contiene soluciones conocidas para solucionar problemas de sus clústeres de HyperPod EKS.

Temas

- Pestaña Panel
- Pestaña Tareas
- Políticas
- Eliminación de clústeres
- Uso compartido de recursos no asignados

Pestaña Panel

El complemento de EKS no se instala

Para que la instalación del complemento de EKS se realice correctamente, necesita una versión de Kubernets >= 1.30. Para actualizar, consulte Actualización del clúster existente a la nueva versión de Kubernetes.

Para que la instalación del complemento de EKS se realice correctamente, todos los nodos deben tener el estado Listo y todos los pods deben tener el estado En ejecución.

Para comprobar el estado de los nodos, utilice el `list-cluster-nodes` AWS CLI comando o navegue hasta el clúster de EKS en la consola de EKS y consulte el estado de los nodos. Resuelva el problema de cada nodo o póngase en contacto con su administrador. Si el estado del nodo es

Desconocido, elimínelo. Cuando todos los estados de los nodos estén listos, vuelva a intentar instalar el complemento EKS HyperPod desde la consola Amazon SageMaker AI.

Para comprobar el estado de los pods, utilice el comando `kubectl get pods -n cloudwatch-agent` de la CLI de Kubernetes o navegue hasta el clúster de EKS en la consola de EKS y consulte el estado de los pods con el espacio de nombres `cloudwatch-agent`. Resuelve el problema de los pods o contacte con su administrador para resolverlo. Cuando todos los estados de los pods estén en ejecución, vuelve a intentar instalar el complemento EKS HyperPod desde la consola Amazon SageMaker AI.

Para obtener más información sobre la solución de problemas, consulte Solución de problemas del complemento Amazon CloudWatch Observability EKS.

Pestaña Tareas

Si aparece un mensaje de error que indica que la definición de recurso personalizada (CRD) no está configurada en el clúster, asígnele las políticas `EKSAdminViewPolicy` y `ClusterAccessRole` a su rol de ejecución de dominio.

- Para obtener información sobre cómo obtener el rol de ejecución, consulte Obtención del rol de ejecución.
- Para obtener más información acerca de cómo asociar políticas a un grupo o usuario de IAM, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

Políticas

A continuación se enumeran las soluciones a los errores relacionados con las políticas que utilizan la consola HyperPod APIs o.

- Si la política tiene los estados `CreateFailed` o `CreateRollbackFailed`, deberá eliminar la política fallida y crear una nueva.
- Si la política tiene el estado `UpdateFailed`, vuelva a intentar la actualización con el mismo ARN de política.
- Si la política tiene el estado `UpdateRollbackFailed`, deberá eliminar la política fallida y crear una nueva.
- Si la política tiene los estados `DeleteFailed` y `DeleteRollbackFailed`, vuelva a intentar la eliminación con el mismo ARN de política.

- Si se ha producido un error al intentar eliminar la política de clústeres o de priorización de procesamiento mediante la HyperPod consola, intente eliminarla `cluster-scheduler-config` mediante la API. Para comprobar el estado del recurso, vaya a la página de detalles de una asignación de recursos de computación.

Para ver más detalles sobre el error, usa la API de descripción.

Eliminación de clústeres

A continuación se enumeran las soluciones conocidas a los errores relacionados con la eliminación de clústeres.

- Si se produce un error al eliminar un clúster debido a las políticas de control de SageMaker HyperPod tareas adjuntas, tendrás que hacerloEliminación de políticas.
- Si se produce un error al eliminar el clúster debido a la falta de los siguientes permisos, tendrá que actualizar el conjunto mínimo de permisos del administrador del clúster. Consulte la pestaña Amazon EKS en la sección Usuarios de IAM para la administración de clústeres.
  - `sagemaker:ListComputeQuotas`
  - `sagemaker:ListClusterSchedulerConfig`
  - `sagemaker:DeleteComputeQuota`
  - `sagemaker:DeleteClusterSchedulerConfig`

Uso compartido de recursos no asignados

Si la capacidad de su fondo de recursos no asignado es inferior a la esperada:

1. Compruebe el estado del nodo listo

   ```
   kubectl get nodes
   ```

   Compruebe que todos los nodos muestren `Ready` su estado en la columna STATUS.
2. Compruebe el estado programable del nodo

   ```
   kubectl get nodes -o custom-
   columns=NAME:.metadata.name,UNSCHEDULABLE:.spec.unschedulable
   ```

   Compruebe si los nodos se muestran <none> o `false` `notrue`.

3. Listar el uso compartido ClusterQueues de recursos no asignados:

```
kubectl get clusterqueue | grep hyperpod-ns-idle-resource-sharing
```

   Muestra todos los recursos compartidos no asignados. ClusterQueues Si no ClusterQueues aparecen, compruebe la `FailureReason` siguiente ClusterSchedulerConfig política para ver si hay algún mensaje de error para continuar con la depuración.

4. Compruebe la cuota de uso compartido de recursos no asignada:

```
kubectl describe clusterqueue hyperpod-ns-idle-resource-sharing-<index>
```

   Consulte la `spec.resourceGroups[].flavors[].resources` sección para ver la cuota asignada a cada tipo de recurso.

   ClusterQueues Es posible que se compartan varios recursos no asignados en función del número de tipos de recursos del clúster.

5. Compruebe el estado de la configuración de MIG (nodos de GPU):

```
kubectl get nodes -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"\t"}
{.metadata.labels.nvidia\.com/mig\.config\.state}{"\n"}{end}'
```

   Compruebe que los nodos habilitados para MIG muestren su estado. `success`

Documento de atribución para la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas de Amazon

A continuación, puedes obtener información sobre las atribuciones y las licencias de terceros para el material utilizado en la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas de Amazon.

Temas

- base-files
- netbase
- golang-lru

base-files

```
This is the Debian prepackaged version of the Debian Base System
Miscellaneous files. These files were written by Ian Murdock
```

```
<imurdock@debian.org> and Bruce Perens <bruce@pixar.com>.

This package was first put together by Bruce Perens <Bruce@Pixar.com>,
from his own sources.

The GNU Public Licenses in /usr/share/common-licenses were taken from
ftp.gnu.org and are copyrighted by the Free Software Foundation, Inc.

The Artistic License in /usr/share/common-licenses is the one coming
from Perl and its SPDX name is "Artistic License 1.0 (Perl)".


Copyright © 1995-2011 Software in the Public Interest.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

On Debian systems, the complete text of the GNU General
Public License can be found in `/usr/share/common-licenses/GPL'.
```

netbase

```
Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Comment:
 This package was created by Peter Tobias tobias@et-inf.fho-emden.de on
 Wed, 24 Aug 1994 21:33:28 +0200 and maintained by Anthony Towns
 <ajt@debian.org> until 2001.
 It is currently maintained by Marco d'Itri <md@linux.it>.

Files: *
Copyright:
 Copyright © 1994-1998 Peter Tobias
 Copyright © 1998-2001 Anthony Towns
 Copyright © 2002-2022 Marco d'Itri
License: GPL-2
 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
```

```
it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as
published by the Free Software Foundation.
.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.
.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
.
On Debian systems, the complete text of the GNU General Public License
version 2 can be found in '/usr/share/common-licenses/GPL-2'.
```

golang-lru

```
Copyright © 2014 HashiCorp, Inc.

Mozilla Public License, version 2.0

1. Definitions

1.1. "Contributor"

     means each individual or legal entity that creates, contributes to the
     creation of, or owns Covered Software.

1.2. "Contributor Version"

     means the combination of the Contributions of others (if any) used by a
     Contributor and that particular Contributor's Contribution.

1.3. "Contribution"

     means Covered Software of a particular Contributor.

1.4. "Covered Software"

     means Source Code Form to which the initial Contributor has attached the
     notice in Exhibit A, the Executable Form of such Source Code Form, and
     Modifications of such Source Code Form, in each case including portions
     thereof.
```

```
1.5. "Incompatible With Secondary Licenses"
     means

     a. that the initial Contributor has attached the notice described in
        Exhibit B to the Covered Software; or

     b. that the Covered Software was made available under the terms of
        version 1.1 or earlier of the License, but not also under the terms of
        a Secondary License.

1.6. "Executable Form"

     means any form of the work other than Source Code Form.

1.7. "Larger Work"

     means a work that combines Covered Software with other material, in a
     separate file or files, that is not Covered Software.

1.8. "License"

     means this document.

1.9. "Licensable"

     means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether
     at the time of the initial grant or subsequently, any and all of the
     rights conveyed by this License.

1.10. "Modifications"

     means any of the following:

     a. any file in Source Code Form that results from an addition to,
        deletion from, or modification of the contents of Covered Software; or

     b. any new file in Source Code Form that contains any Covered Software.

1.11. "Patent Claims" of a Contributor

      means any patent claim(s), including without limitation, method,
      process, and apparatus claims, in any patent Licensable by such
      Contributor that would be infringed, but for the grant of the License,
```

```
      by the making, using, selling, offering for sale, having made, import,
      or transfer of either its Contributions or its Contributor Version.

1.12. "Secondary License"

      means either the GNU General Public License, Version 2.0, the GNU Lesser
      General Public License, Version 2.1, the GNU Affero General Public
      License, Version 3.0, or any later versions of those licenses.

1.13. "Source Code Form"

      means the form of the work preferred for making modifications.

1.14. "You" (or "Your")

      means an individual or a legal entity exercising rights under this
      License. For legal entities, "You" includes any entity that controls, is
      controlled by, or is under common control with You. For purposes of this
      definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause
      the direction or management of such entity, whether by contract or
      otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the
      outstanding shares or beneficial ownership of such entity.


2. License Grants and Conditions

2.1. Grants

     Each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free,
     non-exclusive license:

     a. under intellectual property rights (other than patent or trademark)
        Licensable by such Contributor to use, reproduce, make available,
        modify, display, perform, distribute, and otherwise exploit its
        Contributions, either on an unmodified basis, with Modifications, or
        as part of a Larger Work; and

     b. under Patent Claims of such Contributor to make, use, sell, offer for
        sale, have made, import, and otherwise transfer either its
        Contributions or its Contributor Version.

2.2. Effective Date

     The licenses granted in Section 2.1 with respect to any Contribution
```

```
     become effective for each Contribution on the date the Contributor first
     distributes such Contribution.

2.3. Limitations on Grant Scope

     The licenses granted in this Section 2 are the only rights granted under
     this License. No additional rights or licenses will be implied from the
     distribution or licensing of Covered Software under this License.
     Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted by a
     Contributor:

     a. for any code that a Contributor has removed from Covered Software; or

     b. for infringements caused by: (i) Your and any other third party's
        modifications of Covered Software, or (ii) the combination of its
        Contributions with other software (except as part of its Contributor
        Version); or

     c. under Patent Claims infringed by Covered Software in the absence of
        its Contributions.

     This License does not grant any rights in the trademarks, service marks,
     or logos of any Contributor (except as may be necessary to comply with
     the notice requirements in Section 3.4).

2.4. Subsequent Licenses

     No Contributor makes additional grants as a result of Your choice to
     distribute the Covered Software under a subsequent version of this
     License (see Section 10.2) or under the terms of a Secondary License (if
     permitted under the terms of Section 3.3).

2.5. Representation

     Each Contributor represents that the Contributor believes its
     Contributions are its original creation(s) or it has sufficient rights to
     grant the rights to its Contributions conveyed by this License.

2.6. Fair Use

     This License is not intended to limit any rights You have under
     applicable copyright doctrines of fair use, fair dealing, or other
     equivalents.
```

```
2.7. Conditions

     Sections 3.1, 3.2, 3.3, and 3.4 are conditions of the licenses granted in
     Section 2.1.


3. Responsibilities

3.1. Distribution of Source Form

     All distribution of Covered Software in Source Code Form, including any
     Modifications that You create or to which You contribute, must be under
     the terms of this License. You must inform recipients that the Source
     Code Form of the Covered Software is governed by the terms of this
     License, and how they can obtain a copy of this License. You may not
     attempt to alter or restrict the recipients' rights in the Source Code
     Form.

3.2. Distribution of Executable Form

     If You distribute Covered Software in Executable Form then:

     a. such Covered Software must also be made available in Source Code Form,
        as described in Section 3.1, and You must inform recipients of the
        Executable Form how they can obtain a copy of such Source Code Form by
        reasonable means in a timely manner, at a charge no more than the cost
        of distribution to the recipient; and

     b. You may distribute such Executable Form under the terms of this
        License, or sublicense it under different terms, provided that the
        license for the Executable Form does not attempt to limit or alter the
        recipients' rights in the Source Code Form under this License.

3.3. Distribution of a Larger Work

     You may create and distribute a Larger Work under terms of Your choice,
     provided that You also comply with the requirements of this License for
     the Covered Software. If the Larger Work is a combination of Covered
     Software with a work governed by one or more Secondary Licenses, and the
     Covered Software is not Incompatible With Secondary Licenses, this
     License permits You to additionally distribute such Covered Software
     under the terms of such Secondary License(s), so that the recipient of
     the Larger Work may, at their option, further distribute the Covered
     Software under the terms of either this License or such Secondary
```

```
     License(s).

3.4. Notices

     You may not remove or alter the substance of any license notices
     (including copyright notices, patent notices, disclaimers of warranty, or
     limitations of liability) contained within the Source Code Form of the
     Covered Software, except that You may alter any license notices to the
     extent required to remedy known factual inaccuracies.

3.5. Application of Additional Terms

     You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support,
     indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered
     Software. However, You may do so only on Your own behalf, and not on
     behalf of any Contributor. You must make it absolutely clear that any
     such warranty, support, indemnity, or liability obligation is offered by
     You alone, and You hereby agree to indemnify every Contributor for any
     liability incurred by such Contributor as a result of warranty, support,
     indemnity or liability terms You offer. You may include additional
     disclaimers of warranty and limitations of liability specific to any
     jurisdiction.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation

   If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License
   with respect to some or all of the Covered Software due to statute,
   judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms of
   this License to the maximum extent possible; and (b) describe the
   limitations and the code they affect. Such description must be placed in a
   text file included with all distributions of the Covered Software under
   this License. Except to the extent prohibited by statute or regulation,
   such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary
   skill to be able to understand it.

5. Termination

5.1. The rights granted under this License will terminate automatically if You
     fail to comply with any of its terms. However, if You become compliant,
     then the rights granted under this License from a particular Contributor
     are reinstated (a) provisionally, unless and until such Contributor
     explicitly and finally terminates Your grants, and (b) on an ongoing
     basis, if such Contributor fails to notify You of the non-compliance by
     some reasonable means prior to 60 days after You have come back into
```

compliance. Moreover, Your grants from a particular Contributor are reinstated on an ongoing basis if such Contributor notifies You of the non-compliance by some reasonable means, this is the first time You have received notice of non-compliance with this License from such Contributor, and You become compliant prior to 30 days after Your receipt of the notice.

5.2. If You initiate litigation against any entity by asserting a patent infringement claim (excluding declaratory judgment actions, counter-claims, and cross-claims) alleging that a Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then the rights granted to You by any and all Contributors for the Covered Software under Section 2.1 of this License shall terminate.

5.3. In the event of termination under Sections 5.1 or 5.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or Your distributors under this License prior to termination shall survive termination.

6. Disclaimer of Warranty

Covered Software is provided under this License on an "as is" basis, without warranty of any kind, either expressed, implied, or statutory, including, without limitation, warranties that the Covered Software is free of defects, merchantable, fit for a particular purpose or non-infringing. The entire risk as to the quality and performance of the Covered Software is with You. Should any Covered Software prove defective in any respect, You (not any Contributor) assume the cost of any necessary servicing, repair, or correction. This disclaimer of warranty constitutes an essential part of this License. No use of any Covered Software is authorized under this License except under this disclaimer.

7. Limitation of Liability

Under no circumstances and under no legal theory, whether tort (including negligence), contract, or otherwise, shall any Contributor, or anyone who distributes Covered Software as permitted above, be liable to You for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character including, without limitation, damages for lost profits, loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses, even if such party shall have been informed of the possibility of such damages. This limitation of liability shall not apply to liability for death or personal injury resulting from such party's negligence to the extent applicable law prohibits such

```
   limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of
   incidental or consequential damages, so this exclusion and limitation may
   not apply to You.

8. Litigation

   Any litigation relating to this License may be brought only in the courts
   of a jurisdiction where the defendant maintains its principal place of
   business and such litigation shall be governed by laws of that
   jurisdiction, without reference to its conflict-of-law provisions. Nothing
   in this Section shall prevent a party's ability to bring cross-claims or
   counter-claims.

9. Miscellaneous

   This License represents the complete agreement concerning the subject
   matter hereof. If any provision of this License is held to be
   unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent
   necessary to make it enforceable. Any law or regulation which provides that
   the language of a contract shall be construed against the drafter shall not
   be used to construe this License against a Contributor.


10. Versions of the License

10.1. New Versions

      Mozilla Foundation is the license steward. Except as provided in Section
      10.3, no one other than the license steward has the right to modify or
      publish new versions of this License. Each version will be given a
      distinguishing version number.

10.2. Effect of New Versions

      You may distribute the Covered Software under the terms of the version
      of the License under which You originally received the Covered Software,
      or under the terms of any subsequent version published by the license
      steward.

10.3. Modified Versions

      If you create software not governed by this License, and you want to
      create a new license for such software, you may create and use a
      modified version of this License if you rename the license and remove
```

```
      any references to the name of the license steward (except to note that
      such modified license differs from this License).

10.4. Distributing Source Code Form that is Incompatible With Secondary
      Licenses If You choose to distribute Source Code Form that is
      Incompatible With Secondary Licenses under the terms of this version of
      the License, the notice described in Exhibit B of this License must be
      attached.

Exhibit A - Source Code Form License Notice

      This Source Code Form is subject to the
      terms of the Mozilla Public License, v.
      2.0. If a copy of the MPL was not
      distributed with this file, You can
      obtain one at
      http://mozilla.org/MPL/2.0/.

If it is not possible or desirable to put the notice in a particular file,
then You may include the notice in a location (such as a LICENSE file in a
relevant directory) where a recipient would be likely to look for such a
notice.

You may add additional accurate notices of copyright ownership.

Exhibit B - "Incompatible With Secondary Licenses" Notice

      This Source Code Form is "Incompatible
      With Secondary Licenses", as defined by
      the Mozilla Public License, v. 2.0.
```

Informes de uso para la atribución de costes en SageMaker HyperPod

Los informes de uso en los clústeres organizados por SageMaker HyperPod EKS proporcionan una visibilidad detallada del consumo de recursos informáticos. Esta capacidad permite a las organizaciones implementar una atribución de costos transparente al asignar los costos de los clústeres a los equipos, proyectos o departamentos en función del uso real. Al hacer un seguimiento de métricas como las GPU/CPU horas y el uso de Neuron Core (recopiladas tanto en conjuntos a nivel de equipo como desglosados por tareas específicas), los informes de uso complementan la funcionalidad de gestión de tareas de la empresa y garantizan una distribución justa HyperPod de los costes en los clústeres compartidos de varios usuarios mediante:

- La eliminación de las conjeturas a la hora de asignar los costos
- La vinculación directa entre los gastos y el consumo de los recursos de computación medible
- El cumplimiento de la responsabilidad basada en el uso en entornos de infraestructura compartida

Requisitos previos

Para esta capacidad:

- Necesita:
  - Un SageMaker HyperPod entorno activo con un clúster orquestado por EKS en ejecución.
  - (Se recomienda encarecidamente) La gobernanza de tareas debe estar configurada con cuotas de computación y reglas de prioridad. Para obtener instrucciones de configuración, consulte Configuración de la gobernanza de tareas.
- Debe conocer estos conceptos básicos:
  - Cuota de computación asignada: recursos reservados para un equipo en función de las cuotas predefinidas en sus políticas de gobernanza de tareas. Se trata de una capacidad garantizada para sus cargas de trabajo.
  - Computación prestada: recursos inactivos del grupo de clústeres compartido que los equipos pueden utilizar temporalmente más allá de la cuota asignada. La computación prestada se asigna de forma dinámica en función de las reglas de prioridad de las políticas de gobernanza de tareas y de la disponibilidad de los recursos no utilizados.
  - Uso de los recursos de computación: medición de los recursos (horas de GPU, CPU y Neuron Core) consumidos por un equipo, que se registra de la siguiente manera:
    - Utilización asignada: uso dentro de la cuota del equipo.
    - Utilización prestada: uso más allá de la cuota, que se extrae del grupo compartido.
  - Atribución de costos: proceso de asignar los costos del clúster a los equipos en función de su uso de recursos de computación real, incluidos los recursos consumidos dentro de su cuota predefinida y los recursos utilizados temporalmente del grupo de clústeres compartido más allá de su cuota.

Tipos de informe

HyperPodLos informes de uso proporcionan una granularidad operativa variable:

- Los informes resumidos proporcionan una visibilidad del uso de la computación en toda la organización, ya que suman el total GPU/CPU/Neuron de horas de trabajo por equipo (espacio de nombres) y distinguen entre el uso regular (recursos de la cuota asignada a un equipo) y el cómputo prestado (exceso de capacidad procedente de grupos compartidos).
- Los informes detallados ofrecen desgloses de tareas por equipo y registran las horas de computación exactas dedicadas a ejecutar tareas específicas, incluidas las tareas antepuestas, los patrones de uso por hora y las asignaciones específicas de espacios de nombres.

> **Important**
>
> HyperPod los informes de uso rastrean la utilización de la computación en todos los espacios de nombres de Kubernetes de un clúster, incluidos los administrados por Task Governance, los espacios de nombres predeterminados y los espacios de nombres creados fuera de Task Governance (por ejemplo, mediante llamadas directas a la API de Kubernetes o herramientas externas). Esta supervisión de la infraestructura garantiza la responsabilidad integral basada en el uso, lo que evita brechas en la atribución de costos de los clústeres compartidos, independientemente de cómo se administren los espacios de nombres.

Formatos e intervalos de tiempo de los informes

Al utilizar el script de Python incluido en the section called “Generar un informe”, los administradores pueden generar informes de uso bajo demanda en formatos CSV o PDF y seleccionar intervalos de tiempo que van desde instantáneas diarias hasta ventanas de datos históricos de 180 días (6 meses).

> **Note**
>
> Al definir la infraestructura de los informes, puede configurar una ventana de datos históricos que se extienda más allá del máximo predeterminado de 180 días. Para obtener más información sobre cómo configurar el período de retención de datos, consulte Instalar la infraestructura de informes de uso mediante. CloudFormation

Casos de uso ilustrativos

Esta capacidad aborda escenarios críticos en AI/ML entornos de múltiples inquilinos, tales como:

1. Asignación de costes para los clústeres compartidos: un administrador gestiona un HyperPod clúster compartido por 20 equipos que entrenan modelos de IA generativa. Emplea un informe de uso de resumen para analizar el uso diario de la GPU durante 180 días y descubre que el equipo A ha consumido 200 horas de GPU de un tipo de instancia específico: 170 de la cuota asignada y 30 de los recursos de computación prestados. El administrador factura al equipo A en función del uso informado.
2. Auditoría y resolución de conflictos: un equipo de finanzas cuestiona la precisión de la atribución de costos y cita inconsistencias. El administrador puede exportar un informe detallado por tarea para auditar las discrepancias. Al hacer referencias cruzadas entre marcas horarias, tipos de instancias y trabajos antepuestos dentro del espacio de nombres del equipo, el informe concilia de forma clara los datos de uso controvertidos.

Detalles del informe y desglose de los datos

SageMaker HyperPodLos informes de uso ofrecen dos perspectivas distintas para analizar el consumo de recursos informáticos: informes resumidos para la asignación de costes e informes detallados para una auditoría pormenorizada. Los informes resumidos agrupan el uso de todo el clúster por equipo o espacio de nombres y destacan las tendencias entre los recursos de computación asignados y prestados de los recursos de GPU, CPU y Neuron Core. Los informes detallados profundizan en las tareas individuales y exponen métricas como los plazos de ejecución, el estado de las tareas y el uso por clase de prioridad. En esta sección, se desglosa la estructura de estos informes, se estudian las métricas clave y se muestra cómo los administradores y los equipos de finanzas pueden cotejar las tendencias resumidas con los datos de las tareas para validar la precisión de la atribución de costos, resolver las discrepancias y optimizar la infraestructura compartida.

Encabezados de informes comunes

Tanto los informes de resumen como los detallados incluyen los siguientes metadatos para contextualizar los datos de uso:

- ClusterName: El nombre del clúster de Hyperpod orquestado por EKS en el que se consumieron los recursos.
- Tipo: es la categoría de informe (`Summary Utilization Report` o `Detailed Utilization Report`).
- Fecha de creación: es la fecha de creación del informe (por ejemplo, `2025-04-18`).
- Intervalo de fechas (UTC): es el período cubierto (por ejemplo, `2025-04-16 to 2025-04-18`).

- Períodos de datos que faltan: brechas en la recopilación de datos debido al tiempo de inactividad del clúster o a problemas de supervisión (por ejemplo, `2025-04-16 00:00:00 to 2025-04-19 00:00:00`).

Informes de resumen

Los informes de resumen proporcionan una visión general diaria del consumo de los recursos de computación entre los equipos y los espacios de nombres y los tipos de instancias. Además, estos informes permiten distinguir entre el uso asignado (cuota reservada) y el uso prestado (grupo prestado). Estos informes son ideales para la generación de facturas, las instrucciones de atribución de costos o la previsión de la capacidad.

Ejemplo: un informe de resumen podría mostrar que el equipo A ha utilizado 200 horas de GPU: 170 de su cuota asignada y 30 prestadas.

Este es un desglose estructurado de las columnas clave de un informe de resumen:

- Fecha: es la fecha del uso notificado (por ejemplo, `2025-04-18`).
- Espacio de nombres: es el espacio de nombres de Kubernetes asociado al equipo (por ejemplo, `hyperpod-ns-ml-team`).
- Equipo: The Owning team/department (por ejemplo,). `ml-team`
- Tipo de instancia: es la instancia de recursos de computación utilizada (por ejemplo, ml.g5.4xlarge).
- Total/Allocated/BorrowedUtilización (horas): el desglose del uso de la GPU, la CPU o el Neuron Core por categoría.

  Donde:

  - Utilización total = utilización asignada + utilización prestada
  - La utilización asignada son las horas reales de GPU, CPU o Neuron Core que ha utilizado un equipo con un límite del 100 % de la cuota asignada.
  - La utilización prestada son las horas reales de GPU, CPU o Neuron Core que ha utilizado un equipo más allá de la cuota asignada y se obtienen del grupo de clústeres compartidos en función de las reglas de prioridad de la gobernanza de tareas y la disponibilidad de los recursos.

Ejemplo: 72 horas de GPU en total (48 asignadas, 24 prestadas).

> **Note**
>
> Solo se muestra la utilización total de los espacios de nombres no administrador por la Gobernanza de tareas.

Informes detallados

Los informes detallados proporcionan una visión detallada del uso de los recursos de computación donde se desglosa el consumo de los recursos por tarea y se muestran las métricas destalladas como los plazos de ejecución de las tareas, el estado (por ejemplo, si se ha realizado correctamente o ha fallado) y el uso por clases de prioridad. Estos informes son ideales para validar las discrepancias en la facturación o garantizar el cumplimiento de las políticas de gobernanza.

Este es un desglose estructurado de las columnas clave de un informe detallado:

- Fecha: es la fecha del uso notificado (por ejemplo, `2025-04-18`).
- Inicio/fin del período: ventana de ejecución exacta (UTC) de la tarea (por ejemplo, `19:54:34`).
- Espacio de nombres: es el espacio de nombres de Kubernetes asociado al equipo (por ejemplo, `hyperpod-ns-ml-team`).
- Equipo: The Owning team/department (p. ej.,`ml-team`).
- Tarea: es el identificador del trabajo o pod (por ejemplo, `pytorchjob-ml-pytorch-job-2p5zt-db686`).
- Instancia: es la instancia de computación utilizada (por ejemplo, `ml.g5.4xlarge`).
- Estado: es el resultado de la tarea (correcta, fallida, antepuesta).
- Utilización total: es el consumo total (horas y recuento de instancias) de los recursos de GPU, CPU o Neuron Core.
- Clase de prioridad: es el nivel de prioridad asignado (por ejemplo, prioridad de entrenamiento).

Generación de informes

Esta guía proporciona step-by-step instrucciones para configurar y administrar los informes de uso de SageMaker HyperPod los clústeres. Siga estos procedimientos para implementar la infraestructura, generar informes personalizados y eliminar recursos cuando ya no los necesite.

Configuración de los informes de uso

> **Note**
>
> Antes de configurar la infraestructura SageMaker HyperPod de informes de uso en su SageMaker HyperPod clúster, asegúrese de cumplir todos los requisitos previos que se detallan en este `README.md`documento.

Los informes de uso HyperPod requieren:

- Implementar SageMaker HyperPod AWS los recursos de los informes de uso mediante una CloudFormation pila
- Instalación del informe de SageMaker HyperPod uso del operador de Kubernetes mediante un diagrama de Helm

Puede encontrar instrucciones de instalación completas en el repositorio de informes de SageMaker HyperPod uso. GitHub En concreto, siga los pasos de la sección Set up.

Generación de informes de uso bajo demanda

Una vez instalados la infraestructura de informes de uso y el operador de Kubernetes, los datos de trabajo del SageMaker HyperPod clúster se recopilan y almacenan automáticamente en el depósito de S3 que configuraste durante la configuración. El operador captura continuamente las métricas de uso detalladas en segundo plano y crea archivos de datos sin procesar en el directorio `raw` del bucket de S3 designado.

Para generar un informe de uso bajo demanda, puede utilizar el `run.py` script que se proporciona en el GitHub repositorio de informes de SageMaker HyperPod uso para extraer y exportar las métricas de uso. En concreto, puede buscar el script e instrucciones completas para generar un informe en la sección Generate Reports.

El script le permite:

- especificar intervalos de fechas personalizados para generar informes,
- elegir entre los tipos de informe detallado y de resumen,
- exportar informes en formato CSV o PDF,
- dirigir los informes a una ubicación de S3 específica.

Limpieza de los recursos de informes de uso

Cuando ya no necesites tu infraestructura de informes de SageMaker HyperPod uso, sigue los pasos de Limpiar recursos para limpiar el operador y los AWS recursos de Kubernetes (en ese orden). La eliminación adecuada de los recursos ayuda a evitar costos innecesarios.

Configuración del almacenamiento para SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS

El administrador de clústeres debe configurar el almacenamiento para que los usuarios científicos de datos administren los datos de entrada y salida y almacenen los puntos de control durante el entrenamiento en clústeres. SageMaker HyperPod

Control de grandes conjuntos de datos (datos de entrada y de salida)

- Administración y acceso a los datos: los científicos de datos suelen trabajar con grandes conjuntos de datos que son necesarios para el entrenamiento de modelos de machine learning. La especificación de los parámetros de almacenamiento en el envío del trabajo les permite definir dónde se encuentran estos conjuntos de datos (por ejemplo, buckets de Amazon S3 o volúmenes persistentes en Kubernetes) y cómo se accede a ellos durante la ejecución del trabajo.
- Optimización del rendimiento: la eficiencia del acceso a los datos de entrada puede afectar considerablemente al rendimiento del trabajo de entrenamiento. Al optimizar los parámetros de almacenamiento, los científicos de datos pueden garantizar que los datos se lean y escriban de manera eficiente, lo que reduce los cuellos de I/O botella.

Almacenamiento de puntos de comprobación

- Creación de puntos de comprobación en el entrenamiento: durante los trabajos de entrenamiento prolongados, es una práctica habitual guardar los puntos de comprobación, que son estados intermedios del modelo. Esto permite a los científicos de datos reanudar el entrenamiento desde un punto específico en caso de error, en lugar de empezar desde cero.
- Experimentación y recuperación de datos: al especificar la ubicación de almacenamiento de los puntos de comprobación, los científicos de datos pueden garantizar que estos puntos de comprobación se almacenen de forma segura, posiblemente en un sistema de almacenamiento distribuido que ofrezca redundancia y alta disponibilidad. Esto es crucial para la recuperación de interrupciones y para experimentar con diferentes estrategias de entrenamiento.

> **Tip**
>
> Para obtener una experiencia práctica y orientación sobre cómo configurar el almacenamiento para SageMaker HyperPod clústeres orquestados con Amazon EKS, consulte las siguientes secciones del taller Amazon EKS Support in SageMaker HyperPod .
>
> - Configura Amazon FSx para Lustre en SageMaker HyperPod
> - Configure un punto de montaje para Amazon S3 mediante Mountpoint para Amazon S3

Uso del controlador CSI de Amazon EBS en SageMaker HyperPod clústeres de EKS

SageMaker HyperPod es compatible con el controlador Container Storage Interface (CSI) de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), que gestiona el ciclo de vida de los volúmenes de Amazon EBS como almacenamiento para los volúmenes de Kubernetes que cree. Con el controlador CSI de Amazon EBS, puede crear, adjuntar y gestionar sus volúmenes de Amazon EBS para sus cargas de trabajo de aprendizaje automático que se ejecutan en clústeres SageMaker HyperPod con la orquestación de Amazon EKS.

En este tema:

- Capacidades de almacenamiento clave
- Casos de uso
- Configuración del controlador CSI de Amazon EBS en SageMaker HyperPod los clústeres de EKS
- Uso del APIs

Capacidades de almacenamiento clave

El controlador CSI de Amazon EBS es SageMaker HyperPod compatible con las siguientes capacidades de almacenamiento.

- Aprovisionamiento estático: asocia los volúmenes de Amazon EBS creados previamente con los volúmenes persistentes de Kubernetes para usarlos en sus pods.
- Aprovisionamiento dinámico: crea automáticamente volúmenes de Amazon EBS y volúmenes persistentes asociados desde `PersistentVolumeClaims`. Se pueden transferir los parámetros mediante `StorageClass` para obtener un control detallado de la creación de volúmenes.
- Redimensionamiento del volumen: amplía los volúmenes existentes mediante la actualización de la especificación de tamaño de `PersistentVolumeClaims` sin interrumpir las cargas de trabajo

en ejecución. Esto puede resultar esencial para administrar el crecimiento de los repositorios de modelos o para adaptarse a nodos más grandes sin interrumpir el servicio.

- Instantáneas de volúmenes: crea point-in-time instantáneas de volúmenes para realizar copias de seguridad, recuperación y control de versiones de datos.
- Volúmenes de bloques: proporciona acceso sin procesar a dispositivos de bloques para aplicaciones de alto rendimiento que requieren acceso directo al almacenamiento.
- Modificación del volumen: cambia las propiedades del volumen, como el tipo, las operaciones de entrada o salida por segundo (IOPS) o el rendimiento usando clases de atributos de volumen.

Para obtener más información sobre el controlador CSI de Amazon EBS, consulte Uso del almacenamiento de volúmenes de Kubernetes con Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Para obtener más información sobre el almacenamiento en los pods de su clúster, consulte Almacenamiento en la Documentación de Kubernetes.

Casos de uso

La integración del controlador CSI de Amazon EBS permite varios casos de uso clave para cargas de trabajo de formación e inferencia en clústeres de EKS. SageMaker HyperPod

Cargas de trabajo de entrenamiento

- Almacenamiento de conjuntos de datos: aprovisione volúmenes para los conjuntos de datos de entrenamiento que persisten tras el reinicio del pod
- Almacenamiento de puntos de comprobación: guarde los puntos de comprobación del modelo y los resultados de los entrenamientos intermedios
- Artefactos compartidos: acceda a conjuntos de datos y artefactos de modelo comunes en varios trabajos de entrenamiento

Cargas de trabajo de inferencia

- Almacenamiento de modelos: aprovisione dinámicamente volúmenes del tamaño adecuado en función de los requisitos del modelo

- Almacenamiento en caché de contenedores: cree un almacenamiento efímero para mejorar el rendimiento de las inferencias

- Registro de eventos: almacene los resultados y registros de inferencias con un almacenamiento persistente

Configuración del controlador CSI de Amazon EBS en SageMaker HyperPod los clústeres de EKS

El controlador de la interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) le permite aprovisionar y gestionar dinámicamente los volúmenes de Amazon EBS para sus cargas de trabajo en contenedores que se ejecutan en clústeres con la orquestación EKS. SageMaker HyperPod En esta sección, se explica cómo instalar y configurar el controlador CSI de Amazon EBS para habilitar el almacenamiento persistente para sus cargas de trabajo de machine learning.

Requisitos previos

Antes de comenzar, haga lo siguiente:

- Instale y configure el AWS CLI
- Cree un SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS
- Instalar el controlador CSI de Amazon EBS con la versión v1.47.0

Permisos adicionales

Para configurar el complemento del controlador CSI de Amazon EBS, siga las instrucciones de Uso del almacenamiento de volúmenes de Kubernetes con Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EKS. También debe añadir los siguientes permisos adicionales al rol de IAM utilizado para ejecutar el complemento del controlador. Tenga en cuenta que esta es la función de IAM especificada en la configuración de su cuenta de servicio para el complemento del controlador, no la función de ejecución del HyperPod clúster.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":
```

```
    [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "sagemaker:AttachClusterNodeVolume",
                "sagemaker:DetachClusterNodeVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:cluster/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "eks:DescribeCluster"
            ],
            "Resource": "arn:aws:eks:us-east-1:111122223333:cluster/my-cluster-
name"
        }
    ]
}
```

Uso del APIs

Como alternativa, puede usar las operaciones AttachClusterNodeVolumey DetachClusterNodeVolumeAPI para adjuntar y separar sus volúmenes de Amazon EBS a SageMaker HyperPod las instancias de clúster de EKS.

Entre los requisitos clave para su uso se APIs incluyen los siguientes.

- Tanto el volumen de Amazon EBS como el clúster de SageMaker HyperPod EKS deben ser propiedad del mismo Cuenta de AWS propietario.
- La entidad principal que realiza la llamada necesita unos permisos mínimos específicos para realizar correctamente la operación de asociación o desasociación. Para obtener más información sobre los permisos mínimos, consulte las siguientes secciones.
- Después de adjuntar un volumen a su HyperPod nodo, siga las instrucciones de Acceder a los nodos del SageMaker HyperPod clúster para acceder al nodo del clúster y Hacer que un volumen esté disponible para su uso a fin de montarlo.

Permisos requeridos para las acciones de los **`sagemaker:AttachClusterNodeVolume`**

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":
    [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "sagemaker:AttachClusterNodeVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:cluster/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "eks:DescribeCluster"
            ],
            "Resource": "arn:aws:eks:us-east-1:111122223333:cluster/my-cluster-
name"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DescribeVolumes"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
        }
    ]
}
```

Permisos requeridos para las acciones de los **`sagemaker:DetachClusterNodeVolume`**

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":
    [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "sagemaker:DetachClusterNodeVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:cluster/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "eks:DescribeCluster"
            ],
            "Resource": "arn:aws:eks:us-east-1:111122223333:cluster/my-cluster-
name"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":
            [
                "ec2:DetachVolume",
                "ec2:DescribeVolumes"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
        }
    ]
}
```

Permisos necesarios para las claves AWS KMS

Agregue los siguientes AWS KMS permisos solo si utiliza claves de KMS administradas por el cliente para cifrar los volúmenes de Amazon EBS conectados a los nodos HyperPod del clúster. Estos

permisos no son necesarios si utiliza claves de KMS administradas por AWS(la opción de cifrado predeterminada).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "key-default-1",
    "Statement":
    [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal":
            {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/caller-role"
            },
            "Action": "kms:DescribeKey",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal":
            {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/caller-role"
            },
            "Action": "kms:CreateGrant",
            "Resource": "*",
            "Condition":
            {
                "StringEquals":
                {
                    "kms:CallerAccount": "111122223333",
                    "kms:ViaService": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
                },
                "ForAnyValue:StringEquals":
                {
                    "kms:EncryptionContextKeys": "aws:ebs:id"
                },
                "Bool":
                {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                },
                "ForAllValues:StringEquals":
```

```
                {
                    "kms:GrantOperations":
                    [
                        "Decrypt"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Estos AWS KMS permisos no son necesarios para `sagemaker:DetachClusterNodeVolume` separar un volumen de Cluster Auto Volume Attachment (CAVA) cifrado con claves KMS administradas por el cliente.

Configuración de etiquetas y manchas personalizadas de Kubernetes en Amazon SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod Los clústeres de Amazon con el orquestador Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) admiten etiquetas y manchas de Kubernetes personalizadas para los nodos de los grupos de instancias. Las etiquetas y los errores son mecanismos de programación y organización fundamentales en Kubernetes que te permiten tener un control pormenorizado sobre la ubicación de los pods y el uso de los recursos.

Las etiquetas son pares clave-valor que se pueden adjuntar a los objetos de Kubernetes, lo que te permite organizar y seleccionar los recursos en función de sus atributos. Las manchas, junto con las tolerancias, son propiedades específicas de los nodos que influyen en la programación de los módulos al repeler los grupos que no tienen tolerancias coincidentes. En conjunto, estos mecanismos permiten aislar las cargas de trabajo, asignarlas de acuerdo con las especificaciones del hardware y garantizar una utilización óptima de los recursos.

Casos de uso comunes

Las siguientes son situaciones habituales en las que resulta beneficioso utilizar etiquetas y etiquetas personalizadas:

- Evitar el uso de módulos del sistema en instancias costosas: Aplica restricciones a las instancias de GPU para evitar que los pods del sistema y otras cargas de trabajo no críticas consuman costosos recursos de cómputo
- Integración con las herramientas existentes: aplique etiquetas que se adapten a los patrones de infraestructura establecidos de su organización y a las configuraciones de afinidad de nodos

Configuración de etiquetas y manchas

Puedes configurar etiquetas e imprecisiones de Kubernetes personalizadas a nivel de grupo de instancias mediante el `KubernetesConfig` parámetro de la configuración del clúster. Las etiquetas y las restricciones se aplican a todos los nodos del grupo de instancias y persisten durante todo el ciclo de vida del clúster.

El `KubernetesConfig` parámetro es declarativo, lo que significa que especificas todo el estado deseado de las etiquetas y las manchas para un grupo de instancias. SageMaker HyperPod a continuación, concilia el estado real de los nodos para que coincida con el estado deseado.

- Añadir etiquetas o manchas: incluye las nuevas etiquetas o manchas `KubernetesConfig` junto con las existentes que desees conservar
- Actualización de etiquetas o manchas: modifique los valores de `KubernetesConfig` las etiquetas o manchas que desee cambiar e incluya todas las demás que desee conservar
- Eliminar etiquetas o manchas: omita las etiquetas o manchas que desee eliminar y conserve solo las `KubernetesConfig` que desee conservar

Crear un grupo con etiquetas y manchas

Al crear un SageMaker HyperPod clúster nuevo, incluye el `KubernetesConfig` parámetro en la configuración del grupo de instancias. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un clúster con etiquetas y detalles personalizados:

```
{
    "ClusterName": "my-cluster",
    "InstanceGroups": [{
        "InstanceGroupName": "worker-group-1",
        "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
        "InstanceCount": 4,
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "s3://my-bucket/lifecycle-config.sh",
```

```
            "OnCreate": "on-create.sh"
        },
        "ExecutionRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/HyperPodExecutionRole",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "KubernetesConfig": {
            "Labels": {
                "env": "prod",
                "team": "ml-training",
                "gpu-type": "a100"
            },
            "Taints": [{
                "key": "gpu",
                "value": "true",
                "effect": "NoSchedule"
            },
            {
                "key": "dedicated",
                "value": "ml-workloads",
                "effect": "NoExecute"
            }]
        }
    }],
    "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": ["sg-0123456789abcdef0"],
        "Subnets": ["subnet-0123456789abcdef0", "subnet-0123456789abcdef1"]
    },
    "Orchestrator": {
        "Eks": {
            "ClusterArn": "arn:aws:eks:us-west-2:123456789012:cluster/my-eks-cluster"
        }
    }
}
```

En este ejemplo:

- Etiquetas: se aplican tres etiquetas personalizadas: `env=prod`, `team=ml-training`, y `gpu-type=a100`
- Contaminaciones: hay dos manchas configuradas para evitar la programación no deseada de los módulos

Actualización de etiquetas e impurezas en un clúster existente

Puedes modificar las etiquetas y las impurezas de un clúster existente mediante la `UpdateCluster` API. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo actualizar el `KubernetesConfig` de un grupo de instancias:

```
{
    "ClusterName": "my-cluster",
    "InstanceGroups": [{
        "InstanceGroupName": "worker-group-1",
        "KubernetesConfig": {
            "Labels": {
                "env": "prod",
                "team": "ml-training",
                "gpu-type": "a100",
                "cost-center": "ml-ops"
            },
            "Taints": [{
                "key": "gpu",
                "value": "true",
                "effect": "NoSchedule"
            }]
        }
    }]
}
```

Cuando actualizas las etiquetas y las manchas, SageMaker HyperPod aplica los cambios a todos los nodos del grupo de instancias. El servicio gestiona la transición del estado actual al deseado, que puedes supervisar mediante la `DescribeCluster` API.

Supervisar la aplicación, etiquetar y contaminar

SageMaker HyperPod APIs permite supervisar el estado de las etiquetas y las manchas a medida que se aplican a los nodos del clúster.

Comprobar el estado a nivel de clúster

Usa la `DescribeCluster` API para ver los estados actuales y deseados de las etiquetas y las impurezas a nivel de grupo de instancias. En el siguiente ejemplo, se muestra la estructura de respuesta:

```
{
```

```
    "ClusterName": "my-cluster",
    "ClusterStatus": "InService",
    "InstanceGroups": [{
        "InstanceGroupName": "worker-group-1",
        "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
        "CurrentInstanceCount": 4,
        "TargetInstanceCount": 4,
        "KubernetesConfig": {
            "CurrentLabels": {
                "env": "prod",
                "team": "ml-training",
                "gpu-type": "a100"
            },
            "DesiredLabels": {
                "env": "prod",
                "team": "ml-training",
                "gpu-type": "a100"
            },
            "CurrentTaints": [{
                "key": "gpu",
                "value": "true",
                "effect": "NoSchedule"
            }],
            "DesiredTaints": [{
                "key": "gpu",
                "value": "true",
                "effect": "NoSchedule"
            }]
        }
    }]
}
```

Cuando `CurrentLabels` coinciden `DesiredLabels` y `CurrentTaints` coincidenDesiredTaints, se aplica la configuración especificada a todos los nodos del grupo de instancias. Si son diferentes, el clúster aún está en proceso de aplicar los cambios.

Comprobando el estado de los nodos individuales

Para obtener detalles a nivel de nodo, usa la `DescribeClusterNode` API para comprobar la configuración de etiquetas y contaminar los nodos individuales. El siguiente ejemplo muestra la estructura de respuesta:

```
{
```

```
    "NodeDetails": {
        "InstanceId": "i-0123456789abcdef0",
        "InstanceGroupName": "worker-group-1",
        "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
        "InstanceStatus": {
            "Status": "Running",
            "Message": "Node is healthy"
        },
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "s3://my-bucket/lifecycle-config.sh",
            "OnCreate": "on-create.sh"
        },
        "LaunchTime": 1699564800.0,
        "KubernetesConfig": {
            "CurrentLabels": {
                "env": "prod",
                "team": "ml-training",
                "gpu-type": "a100"
            },
            "DesiredLabels": {
                "env": "prod",
                "team": "ml-training",
                "gpu-type": "a100"
            },
            "CurrentTaints": [{
                "key": "gpu",
                "value": "true",
                "effect": "NoSchedule"
            }],
            "DesiredTaints": [{
                "key": "gpu",
                "value": "true",
                "effect": "NoSchedule"
            }]
        }
    }
}
```

La supervisión a nivel de nodo resulta útil para solucionar problemas cuando las etiquetas o los errores no se aplican correctamente a nodos específicos o cuando es necesario verificar la configuración de una instancia concreta.

Prefijos reservados

Algunos prefijos están reservados para el uso del sistema y no se deben usar para etiquetas personalizadas o impuras. Los siguientes prefijos están reservados:

- `kubernetes.io/`- Reservado para los componentes principales de Kubernetes
- `k8s.io/`- Reservado para los componentes principales de Kubernetes
- `sagemaker.amazonaws.com/`- Reservado para SageMaker HyperPod
- `eks.amazonaws.com/`- Reservado para Amazon EKS
- `k8s.aws/`- Reservado para Amazon EKS
- `karpenter.sh/`- Reservado para el escalado automático de Karpenter

Los componentes del sistema administran las etiquetas y las manchas con estos prefijos y no deben sobrescribirse con valores personalizados.

Formación sin control en Amazon SageMaker HyperPod

La formación sin control en Amazon SageMaker HyperPod permite una recuperación más rápida de los fallos en la infraestructura de formación. La siguiente documentación le ayuda a empezar a impartir formación sin problemas y a ajustar los modelos compatibles. NeMo

La formación en Checkpointless tiene los siguientes requisitos previos:

- the section called “Introducción”
- the section called “Instalación”. Debe instalar la versión 1.2.0 o superior.

Checkpointless Training on SageMaker HyperPod se basa en la guía del usuario de NVIDIA NeMo Framework. Puedes realizar un entrenamiento sin controles con recetas creadas previamente. SageMaker HyperPod Si estás familiarizado con ellas NeMo, el proceso de uso de las recetas de entrenamiento sin puntos de control es similar. Con pequeños cambios, puedes empezar a entrenar un modelo utilizando funciones de entrenamiento sin puntos de control que te permiten recuperarte rápidamente de los errores de entrenamiento.

Las siguientes HyperPod recetas vienen preconfiguradas con optimizaciones de entrenamiento sin puntos de control. Puedes especificar tus rutas de datos como parte de la receta y usar el script de inicio asociado para ejecutar el entrenamiento (consulta la guía de inicio rápido que aparece a continuación):

Modelo	Método	Tamaño	Nodos	Instancia	Acelerador	Fórmula	Script	Tutorial
TENGO UN JEFE	Ejemplo completo de ajuste	120b	16	p5.48xlarge	GPU H100	link	link	link
TENGO UN JEFE	Ejemplo de Lora	120 b	2	p5.48xlarge	GPU H100	link	link	link
Llama 3	Ejemplo de Pretrain	70b	16	p5.48xlarge	GPU H100	link	link	link
Llama 3	Lora: ejemplo	70 b	2	p5.48xlarge	GPU H100	link	link	link

La siguiente guía de inicio rápido proporciona tutoriales para utilizar recetas de formación sin puntos de control:

Ejemplos de introducción

- the section called “Ajuste completo del GPT OSS 120b”
- the section called “Peft-LoRa GPT OSS 120b”
- the section called “Preentrenamiento de Llama 3 70b”
- the section called “Peft-Lora Llama 3 70b”

Si quieres preentrenar o ajustar modelos personalizados, consulta. the section called “Preentrenamiento o ajuste de modelos personalizados”

Para obtener más información sobre la incorporación de componentes específicos de capacitación sin puntos de control,. HyperPod funciones de entrenamiento sin control

Tutoriales de formación SageMaker HyperPod sin control de Amazon

HyperPod Las recetas de entrenamiento sin puntos de control son configuraciones de trabajo predefinidas con las funciones de entrenamiento sin control habilitadas. El uso de estas recetas hace que sea más fácil empezar con el entrenamiento sin puntos de control. HyperPod

Temas

- Tutoriales - Optimización completa SageMaker HyperPod de Amazon Checkpointless (GPT OSS 120b)
- Tutoriales - Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless PEFT-Lora GPT OSS 120b
- Tutoriales - Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless Pretraining Llama 3 70b
- Tutoriales - Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless PEFT-Lora Llama 3 70b
- Tutoriales: Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless: preentrenamiento o ajuste de modelos personalizados

Tutoriales - Optimización completa SageMaker HyperPod de Amazon Checkpointless (GPT OSS 120b)

Se requiere la siguiente secuencia de pasos para ejecutar recetas de entrenamiento sin puntos de control. HyperPod

Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Se habilitó el soporte de Amazon EKS en Amazon SageMaker HyperPod
- Configure el operador HyperPod de entrenamiento (v1.2+)
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- Elija una receta de entrenamiento sin puntos de control compatible para Llama 70B o GPT-OSS 120B de la fuente.
- Descarga el modelo Hugging Face con pesas y conviértelo en un formato compatible con Nemo.

- Configure su entorno

Configuración del entorno de Kubernetes

Para configurar su entorno de Kubernetes, haga lo siguiente:

1. Configure el entorno virtual. Asegúrese de que su versión de Python sea superior o igual a la 3.10 e inferior a la 3.14.

```
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

2. Configura kubectl y eksctl
3. Instala Helm
4. Conéctese con su clúster de Kubernetes.

```
aws eks update-kubeconfig --region "${CLUSTER_REGION}" --name "${CLUSTER_NAME}"
```

5. Instale las dependencias siguiendo uno de estos métodos:

    1. Método 1: método de SageMaker HyperPod recetas:

```
# install SageMaker HyperPod Recipes.
git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

    2. Método 2: kubectl con el método job yaml predefinido

```
# install SageMaker HyperPod checkpointless training.
git clone git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-checkpointless-training.git
cd sagemaker-hyperpod-checkpointless-training
```

Ahora puedes lanzar la receta de entrenamiento sin puntos de control usando el lanzador style o usando kubectl. NeMo

Lanza trabajos de formación con el lanzador de recetas

Puedes usar las SageMaker HyperPod recetas de Amazon para enviar tu trabajo de formación. El uso de las recetas implica actualizar k8s.yaml, config.yaml y ejecutar el script de lanzamiento.

1. Actualice `launcher_scripts/gpt_oss/run_checkpointless_gpt_oss_120b_full_fine_tuning.sh`.

   your_container: un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación de checkpointless, consulte las notas de la versión de formación de checkpointless.

   ```
   #!/bin/bash

   SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-"$(pwd)"}
   TRAIN_DIR="${TRAIN_DIR}"
   VAL_DIR="${VAL_DIR}"
   EXP_DIR="${EXP_DIR}"
   LOG_DIR="${LOG_DIR}"
   CONTAINER_MOUNT="/data"
   CONTAINER="${CONTAINER}"
   MODEL_NAME_OR_PATH="${MODEL_NAME_OR_PATH}"

   HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
       recipes=fine-tuning/gpt_oss/checkpointless_gpt_oss_120b_full_fine_tuning \
       recipes.dataset.dataset_path="${TRAIN_DIR}" \
       recipes.exp_manager.exp_dir="${EXP_DIR}" \
       recipes.log_dir="${LOG_DIR}" \
       recipes.resume.restore_config.path="${MODEL_NAME_OR_PATH}" \
       base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
       git.use_default=false \
       cluster=k8s \
       cluster_type=k8s \
       container="${CONTAINER}" \
       +cluster.hostNetwork=true \
       +cluster.persistent_volume_claims.0.claimName=fsx-claim \
       +cluster.persistent_volume_claims.0.mountPath="${CONTAINER_MOUNT}" \
       +recipes.dataset.val_dataset_path="${VAL_DIR}" \
       ++recipes.callbacks.3.test_fault_config.fault_prob_between_lock=1 \
   ```

2. Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

   ```
   bash launcher_scripts/gpt_oss/run_checkpointless_gpt_oss_120b_full_fine_tuning.sh
   ```

Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods

NAME                              READY   STATUS              RESTARTS        AGE
gpt-oss-120b-worker-0              0/1    running               0             36s
```

Si el estado es PENDIENTE o ContainerCreating, ejecute el siguiente comando para obtener más información

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

El `STATUS` pasará a `COMPLETED` cuando ejecute `kubectl get pods`.

Lanza el trabajo de entrenamiento con kubectl con yaml predefinido

Otra opción es iniciar la formación a través de kubectl con un trabajo predefinido, yaml.

1. examples/gpt_oss/launch/fullactualiza el _finetune_gpt_oss_120b_checkpointless_p5.yaml
   - imagen: un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación sobre checkpointless, consulta las notas de la versión de formación sobre checkpointless.
   - resume.restore_config.path=: la ruta para descargar las pesas de modelos previamente entrenadas en formato Nemo en el paso de requisitos previos. <path_to_pretrained_weights>
   - dataset.dataset_path=<path_to_dataset>: la ruta al conjunto de datos almacenado en el almacenamiento compartido
2. Envía el trabajo mediante kubectl con full_finetune_gpt_oss_120b_checkpointless_p5.yaml

```
kubectl apply -f examples/gpt_oss/launch/
full_finetune_gpt_oss_120b_checkpointless_p5.yaml
```

Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods

NAME                             READY   STATUS              RESTARTS        AGE
gpt-oss-120b-worker-0             0/1    running               0             36s
```

Si el ESTADO es PENDIENTE o, ejecuta el siguiente comando para obtener más detalles ContainerCreating

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

El ESTADO pasará a Completado cuando ejecutes kubectl get pods

Tutoriales - Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless PEFT-Lora GPT OSS 120b

Se requiere la siguiente secuencia de pasos para ejecutar recetas de entrenamiento sin puntos de control. HyperPod

Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Se habilitó el soporte de Amazon EKS en Amazon SageMaker HyperPod
- Configure el operador HyperPod de entrenamiento (v1.2+)
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- Elija una receta de entrenamiento sin puntos de control compatible para Llama 70B o GPT-OSS 120B de la fuente.
- Descarga el modelo Hugging Face con pesas y conviértelo en un formato compatible con Nemo.

- Configure su entorno

Configuración del entorno de Kubernetes

Para configurar su entorno de Kubernetes, haga lo siguiente:

1. Configure el entorno virtual. Asegúrese de usar Python superior o igual a 3.10 y < 3.14.

```
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

2. Configura kubectl y eksctl
3. Instala Helm
4. Conéctese con su clúster de Kubernetes.

```
aws eks update-kubeconfig --region "${CLUSTER_REGION}" --name "${CLUSTER_NAME}"
```

5. Instale las dependencias siguiendo uno de estos métodos:

   - SageMaker HyperPod método de recetas:

```
# install SageMaker HyperPod Recipes.
git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

   - kubectl con el método job yaml predefinido

```
# install SageMaker HyperPod checkpointless training.
git clone git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-checkpointless-training.git
cd sagemaker-hyperpod-checkpointless-training
```

Ahora puedes lanzar la receta de entrenamiento sin puntos de control usando el lanzador style o usando kubectl. NeMo

Lanzamiento del trabajo de entrenamiento con el lanzador de fórmulas

Como alternativa, puedes usar las SageMaker HyperPod recetas para enviar tu trabajo de formación. El uso de las recetas implica actualizar k8s.yaml, config.yaml y ejecutar el script de lanzamiento.

1. Actualice `launcher_scripts/gpt_oss/run_checkpointless_gpt_oss_120b_lora.sh`.

   your_contrainer: un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación sobre checkpointless, consulte las notas de la versión de formación sobre checkpointless.

   ```
   #!/bin/bash
   SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-"$(pwd)"}
   TRAIN_DIR="${TRAIN_DIR}"
   VAL_DIR="${VAL_DIR}"
   EXP_DIR="${EXP_DIR}"
   LOG_DIR="${LOG_DIR}"
   CONTAINER_MOUNT="/data"
   CONTAINER="${CONTAINER}"
   MODEL_NAME_OR_PATH="${MODEL_NAME_OR_PATH}"

   HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
       recipes=fine-tuning/gpt_oss/checkpointless_gpt_oss_120b_lora \
       recipes.dataset.dataset_path="${TRAIN_DIR}" \
       recipes.exp_manager.exp_dir="${EXP_DIR}" \
       recipes.log_dir="${LOG_DIR}" \
       recipes.resume.restore_config.path="${MODEL_NAME_OR_PATH}" \
       base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
       git.use_default=false \
       cluster=k8s \
       cluster_type=k8s \
       container="${CONTAINER}" \
       +cluster.hostNetwork=true \
       +cluster.persistent_volume_claims.0.claimName=fsx-claim \
       +cluster.persistent_volume_claims.0.mountPath="${CONTAINER_MOUNT}" \
       +recipes.dataset.val_dataset_path="${VAL_DIR}" \
       ++recipes.callbacks.3.test_fault_config.fault_prob_between_lock=1 \
   ```

2. Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

   ```
   bash launcher_scripts/gpt_oss/run_checkpointless_gpt_oss_120b_lora.sh
   ```

Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
```

```
NAME                          READY   STATUS              RESTARTS        AGE
gpt-oss-120b-worker-0          0/1    running               0             36s
```

Si el estado es PENDIENTE o ContainerCreating, ejecute el siguiente comando para obtener más información

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

El ESTADO pasará a Completado cuando ejecutes kubectl get pods

Inicia el trabajo de entrenamiento con kubectl con yaml predefinido

Otra opción es iniciar la formación a través de kubectl con un trabajo predefinido, yaml.

1. examples/gpt_oss/launch/peftactualiza el _gpt_oss_120b_checkpointless_p5.yaml
   - imagen: Un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación sobre checkpointless, consulta las notas de la versión de formación sobre checkpointless.
   - resume.restore_config.path=: la ruta para descargar modelos de pesas preentrenados en formato Nemo en el paso de requisitos previos. <path_to_pretrained_weights>
   - <path_to_dataset>dataset.dataset_path=: la ruta al conjunto de datos almacenado en el almacenamiento compartido
2. Envía el trabajo mediante kubectl con peft_gpt_oss_120b_checkpointless_p5.yaml

```
kubectl apply -f examples/gpt_oss/launch/peft_gpt_oss_120b_checkpointless_p5.yaml
```

Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
```

```
NAME                                          READY   STATUS              RESTARTS
     AGE
gpt-120b-lora-checkpointless-worker-0          0/1    running               0
     36s
```

Si el ESTADO es PENDIENTE o, ejecuta el siguiente comando para obtener más detalles ContainerCreating

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

El ESTADO pasará a Completado cuando ejecutes kubectl get pods

Tutoriales - Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless Pretraining Llama 3 70b

Se requiere la siguiente secuencia de pasos para ejecutar recetas de entrenamiento sin puntos de control. HyperPod

Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Se habilitó el soporte de Amazon EKS en Amazon SageMaker HyperPod
- Configure el operador HyperPod de entrenamiento (v1.2+)
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- Elija una receta de entrenamiento sin puntos de control compatible para Llama 70B o GPT-OSS 120B de la fuente.
- Descarga el modelo Hugging Face con pesas y conviértelo en un formato compatible con Nemo.
- Configure su entorno

Configuración del entorno de Kubernetes

Para configurar su entorno de Kubernetes, haga lo siguiente:

1. Configure el entorno virtual. Asegúrese de usar Python superior o igual a 3.10 e inferior a 3.14.

```
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

2. Configura kubectl y eksctl
3. Instala Helm
4. Conéctese con su clúster de Kubernetes.

```
aws eks update-kubeconfig --region "${CLUSTER_REGION}" --name "${CLUSTER_NAME}"
```

5. Instale las dependencias siguiendo uno de estos métodos:

   a. Método 1: método de SageMaker HyperPod recetas:

```
# install SageMaker HyperPod Recipes.
git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

   b. Método 2: kubectl con el método job yaml predefinido

```
# install SageMaker HyperPod checkpointless training.
git clone git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-checkpointless-training.git
cd sagemaker-hyperpod-checkpointless-training
```

Ahora puedes lanzar la receta de entrenamiento sin puntos de control usando el lanzador style o usando kubectl. NeMo

Método 1: inicia el trabajo de entrenamiento con el lanzador de recetas

Como alternativa, puedes usar las SageMaker HyperPod recetas para enviar tu trabajo de formación. El uso de las recetas implica actualizar k8s.yaml, config.yaml y ejecutar el script de lanzamiento.

1. Actualice `launcher_scripts/llama/run_checkpointless_llama3_70b_pretrain.sh`.

Un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación sobre checkpointless, consulte las notas de la versión de formación sobre checkpointless.

```
#!/bin/bash

SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-"$(pwd)"}
TRAIN_DIR="${TRAIN_DIR}"
VAL_DIR="${VAL_DIR}"
EXP_DIR="${EXP_DIR}"
LOG_DIR="${LOG_DIR}"
CONTAINER_MOUNT="/data"
CONTAINER="${CONTAINER}"

HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
    recipes=training/llama/checkpointless_llama3_70b_pretrain \
    recipes.dataset.dataset_path="${TRAIN_DIR}" \
    recipes.exp_manager.exp_dir="${EXP_DIR}" \
    recipes.log_dir="${LOG_DIR}" \
    recipes.data.global_batch_size=16 \
    recipes.data.micro_batch_size=4 \
    base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
    git.use_default=false \
    cluster=k8s \
    cluster_type=k8s \
    container="${CONTAINER}" \
    +cluster.hostNetwork=true \
    +cluster.persistent_volume_claims.0.claimName=fsx-claim \
    +cluster.persistent_volume_claims.0.mountPath="${CONTAINER_MOUNT}" \
    +recipes.dataset.val_dataset_path="${VAL_DIR}" \
    ++recipes.callbacks.3.test_fault_config.fault_prob_between_lock=1 \
```

2. Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

```
bash launcher_scripts/llama/run_checkpointless_llama3_70b_pretrain.sh
```

3. Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods

NAME                              READY   STATUS             RESTARTS        AGE
```

```
llama-3-70b-worker-0             0/1    running              0            36s
```

4. Si el estado es PENDIENTE o ContainerCreating, ejecute el siguiente comando para obtener más información

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

5. Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

El ESTADO pasará a Completado cuando ejecutes kubectl get pods

Método 2: inicia el trabajo de entrenamiento con kubectl con yaml predefinido

Otra opción es iniciar la formación a través de kubectl con un trabajo predefinido, yaml.

1. Actualizar el `examples/llama3/launch/pretrain_llama3_70b_checkpointless_p5.yaml`

   - `image`: es un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación de checkpointless, consulta las notas de la versión de formación de checkpointless.
   - `resume.restore_config.path=<path_to_pretrained_weights>`: La ruta para descargar modelos de pesas preentrenados en formato Nemo en el paso de requisitos previos.
   - `dataset.dataset_path=<path_to_dataset>`: La ruta al conjunto de datos almacenado en el almacenamiento compartido

2. Envíe el trabajo mediante kubectl con `pretrain_llama3_70b_checkpointless_p5.yaml`

```
kubectl apply -f examples/llama3/launch/pretrain_llama3_70b_checkpointless_p5.yaml
```

3. Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
```

```
NAME                                                READY   STATUS
 RESTARTS        AGE
llama3-pretrain-checkpointless-worker-0             0/1     running               0
           36s
```

4. Si el STATUS está en PENDIENTE o ContainerCreating, ejecute el siguiente comando para obtener más detalles

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

5. Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

   El ESTADO pasará a Completado cuando ejecutes kubectl get pods

Tutoriales - Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless PEFT-Lora Llama 3 70b

Se requiere la siguiente secuencia de pasos para ejecutar recetas de entrenamiento sin puntos de control. HyperPod

Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Se habilitó el soporte de Amazon EKS en Amazon SageMaker HyperPod
- Configure el operador HyperPod de entrenamiento (v1.2+)
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- Elija una receta de entrenamiento sin puntos de control compatible para Llama 70B o GPT-OSS 120B de la fuente.
- Descarga el modelo Hugging Face con pesas y conviértelo en un formato compatible con Nemo.

- Configure su entorno

Configuración del entorno de Kubernetes

Para configurar su entorno de Kubernetes, haga lo siguiente:

1. Configure el entorno virtual. Asegúrese de usar Python superior o igual a 3.10 e inferior a 3.14.

```
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

2. Configura kubectl y eksctl
3. Instala Helm
4. Conéctese con su clúster de Kubernetes.

```
aws eks update-kubeconfig --region "${CLUSTER_REGION}" --name "${CLUSTER_NAME}"
```

5. Instale las dependencias siguiendo uno de estos métodos:

   a. Método 1: método de SageMaker HyperPod recetas:

```
# install SageMaker HyperPod Recipes.
git clone --recursive git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-recipes.git
cd sagemaker-hyperpod-recipes
pip3 install -r requirements.txt
```

   b. Método 2: kubectl con el método job yaml predefinido

```
# install SageMaker HyperPod checkpointless training.
git clone git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-checkpointless-training.git
cd sagemaker-hyperpod-checkpointless-training
```

Ahora puedes lanzar la receta de entrenamiento sin puntos de control usando el lanzador style o usando kubectl. NeMo

Método 1: inicia el trabajo de entrenamiento con el lanzador de recetas

Como alternativa, puedes usar las SageMaker HyperPod recetas para enviar tu trabajo de formación. El uso de las recetas implica actualizar k8s.yaml, config.yaml y ejecutar el script de lanzamiento.

1. Actualice `launcher_scripts/llama/run_checkpointless_llama3_70b_lora.sh`.

   Un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación sobre checkpointless, consulte las notas de la versión de formación sobre checkpointless.

   ```
   #!/bin/bash

   SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR=${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR:-"$(pwd)"}
   TRAIN_DIR="${TRAIN_DIR}"
   VAL_DIR="${VAL_DIR}"
   EXP_DIR="${EXP_DIR}"
   LOG_DIR="${LOG_DIR}"
   CONTAINER_MOUNT="/data"
   CONTAINER="${CONTAINER}"
   MODEL_NAME_OR_PATH="${MODEL_NAME_OR_PATH}"

   HYDRA_FULL_ERROR=1 python3 "${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/main.py" \
       recipes=fine-tuning/llama/checkpointless_llama3_70b_lora \
       recipes.dataset.dataset_path="${TRAIN_DIR}" \
       recipes.exp_manager.exp_dir="${EXP_DIR}" \
       recipes.log_dir="${LOG_DIR}" \
       recipes.resume.restore_config.path="${MODEL_NAME_OR_PATH}" \
       base_results_dir="${SAGEMAKER_TRAINING_LAUNCHER_DIR}/results" \
       git.use_default=false \
       cluster=k8s \
       cluster_type=k8s \
       container="${CONTAINER}" \
       +cluster.hostNetwork=true \
       +cluster.persistent_volume_claims.0.claimName=fsx-claim \
       +cluster.persistent_volume_claims.0.mountPath="${CONTAINER_MOUNT}" \
       +recipes.dataset.val_dataset_path="${VAL_DIR}" \
       ++recipes.callbacks.3.test_fault_config.fault_prob_between_lock=1 \
   ```

2. Lanzamiento del trabajo de entrenamiento

   ```
   bash launcher_scripts/llama/run_checkpointless_llama3_70b_lora.sh
   ```

3. Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

   ```
   kubectl get pods
   ```

```
NAME                              READY   STATUS              RESTARTS        AGE
llama-3-70b-worker-0              0/1     running               0             36s
```

4. Si el estado es PENDIENTE o ContainerCreating, ejecute el siguiente comando para obtener más información

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

5. Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

   El ESTADO pasará a Completado cuando ejecutes kubectl get pods

Método 2: inicia el trabajo de entrenamiento con kubectl con yaml predefinido

Otra opción es iniciar la formación a través de kubectl con un trabajo predefinido, yaml.

1. Actualizar el `examples/llama3/launch/peft_llama3_70b_checkpointless_p5.yaml`

   - `image`: es un contenedor de aprendizaje profundo. Para encontrar la versión más reciente del contenedor de formación de checkpointless, consulta las notas de la versión de formación de checkpointless.
   - `resume.restore_config.path=<path_to_pretrained_weights>`: La ruta para descargar modelos de pesas preentrenados en formato Nemo en el paso de requisitos previos.
   - `dataset.dataset_path=<path_to_dataset>`: La ruta al conjunto de datos almacenado en el almacenamiento compartido
2. Envíe el trabajo mediante kubectl con `peft_llama3_70b_checkpointless_p5.yaml`

```
kubectl apply -f examples/llama3/launch/peft_llama3_70b_checkpointless_p5.yaml
```

3. Después de enviar el trabajo de entrenamiento, puede usar el siguiente comando para comprobar si lo ha enviado correctamente.

```
kubectl get pods
```

```
NAME                                           READY   STATUS
 RESTARTS        AGE
llama3-70b-lora-checkpointless-worker-0            0/1    running              0
           36s
```

4. Si el STATUS está en PENDIENTE o ContainerCreating, ejecute el siguiente comando para obtener más detalles

```
kubectl describe pod <name of pod>
```

5. Cuando el STATUS del trabajo cambie a Running, podrá examinar el registro con el siguiente comando.

```
kubectl logs <name of pod>
```

   El ESTADO pasará a Completado cuando ejecutes kubectl get pods

Tutoriales: Amazon SageMaker HyperPod Checkpointless: preentrenamiento o ajuste de modelos personalizados

La siguiente secuencia de pasos es necesaria para realizar un entrenamiento sin puntos de control con su modelo personalizado activado. HyperPod

Requisitos previos

Antes de configurar el entorno, asegúrese de disponer de:

- Se habilitó el soporte de Amazon EKS en Amazon SageMaker HyperPod
- Configure el operador HyperPod de entrenamiento (v1.2+)
- Una ubicación de almacenamiento compartida. Puede ser un sistema de FSx archivos Amazon o un sistema NFS al que se pueda acceder desde los nodos del clúster.
- Datos en uno de los siguientes formatos:
  - JSON
  - JSONGZ (JSON comprimido)
  - ARROW
- Descarga el modelo Hugging Face con pesas y encubre el formato compatible con Nemo.
- Configure su entorno

Configuración del entorno de Kubernetes

Para configurar su entorno de Kubernetes, haga lo siguiente:

1. Configure el entorno virtual. Asegúrese de usar Python superior o igual a 3.10 e inferior a 3.14.

```
python3 -m venv ${PWD}/venv
source venv/bin/activate
```

2. Configura kubectl y eksctl
3. Conéctese con su clúster de Kubernetes.

```
aws eks update-kubeconfig --region "${CLUSTER_REGION}" --name "${CLUSTER_NAME}"
```

4. Cómo instalar las dependencias

```
# install SageMaker HyperPod checkpointless training.
git clone git@github.com:aws/sagemaker-hyperpod-checkpointless-training.git
cd sagemaker-hyperpod-checkpointless-training
```

Instrucciones de modificación del entrenamiento sin control

Para adoptar gradualmente el entrenamiento sin puntos de control para modelos personalizados, sigue la guía de integración (aquí utilizamos el preentrenamiento de Llama 3 70b como ejemplo), que incluye:

- Creación rápida de comunicadores
- Cargador de datos mapeado en memoria (MMAP)
- Recuperación en proceso y sin puntos de control

Componente 1: Creación rápida de comunicadores

Esto es para optimizar el tiempo necesario para establecer conexiones entre los trabajadores. No es necesario realizar cambios en el código y solo es necesario configurar las variables de entorno

```
  # Enable Rootless features
  export HPCT_USE_ROOTLESS=1 && \
  sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="20000 65535" && \
```

```
  hyperpodrun --nproc_per_node=8 \
              ...
              --inprocess-restart \
              ...
```

El cambio completo se encuentra en la configuración del trabajo de lanzamiento previo al entrenamiento de llama3 70.

Componente 2: Cargador de datos mapeado en memoria (MMAP)

El MMAP se almacena en caché para almacenar muestras de datos precargadas y permitir el inicio inmediato del entrenamiento sin necesidad de esperar a que se preprocesen los datos. Requiere cambios mínimos en el código para adaptarlo al cargador de datos existente.

```
data_module = MMAPDataModule(
  data_module=base_data_module,
  mmap_config=CacheResumeMMAPConfig(cache_dir=…)
)
```

Componentes 3 y 4: Recuperación en proceso y sin puntos de control

Esto permite la recuperación de fallos sin tener que reiniciar los procesos de formación ni cargar desde los puntos de control. Se necesitan cambios adicionales en el código (actualización de la configuración de estrategia y entrenamiento, actualización del código principal existente)

```
@HPWrapper(
  health_check=CudaHealthCheck(),
  hp_api_factory=HPAgentK8sAPIFactory(),
  abort_timeout=60.0,
...)
def run_main(
  cfg,
  caller: Optional[HPCallWrapper] = None):
...


CheckpointlessMegatronStrategy(
  **self.cfg.strategy,
  ddp=self.ddp,
)
```

El cambio completo se encuentra en el script de entrada previo al entrenamiento de llama3 70 y el cambio de configuración de entrenamiento correspondiente se encuentra en la configuración de entrenamiento de llama3 70b.

Inicie el entrenamiento

Ahora puedes iniciar el entrenamiento sin puntos de control con kubectl.

```
kubectl apply -f your_job_config.yaml
```

HyperPod funciones de entrenamiento sin control

Consulte las páginas siguientes para obtener información sobre las funciones de formación de la formación sin puntos de control.

Temas

- Repositorios de formación SageMaker HyperPod sin control de Amazon
- Mejoras en la inicialización de la comunicación colectiva
- Cargador de datos mapeado en memoria
- Recuperación durante el proceso y formación sin puntos de control

Repositorios de formación SageMaker HyperPod sin control de Amazon

HyperPod La formación sin control acelera la recuperación de los fallos de los clústeres en entornos de formación distribuidos a gran escala mediante optimizaciones a nivel de marco. Estas optimizaciones se proporcionan a través de una imagen de contenedor base que incluye mejoras mejoradas en la inicialización de la NCCL, optimizaciones de carga de datos y componentes de recuperación en proceso y sin puntos de control. El paquete de formación sin HyperPod puntos de control se basa en esta base.

El entrenamiento sin puntos de control se puede realizar mediante tres pistas de optimización que se ejecutan de forma simultánea:

- Mejoras en la inicialización de la comunicación (NCCL y Gloo): Elimine los cuellos de botella en la comunicación mediante la descentralización de la información de clasificación entre pares y círculos (recuadro rojo a continuación).
- Optimizaciones de carga de datos: reduzca el tiempo necesario para entregar el primer lote de datos durante las operaciones de reinicio (recuadros naranjas a continuación).

- Reducción de la sobrecarga de reinicio del programa: minimice los costos de reinicio y permita el reabastecimiento sin puntos de control mediante la recuperación de procesos en los nodos en buen estado (recuadros azules y verdes a continuación).



Mejoras en la inicialización de la comunicación colectiva

NCCL y Gloo son bibliotecas de comunicación fundamentales que permiten las operaciones colectivas (como la reducción total y la transmisión) en todos los procesos de formación distribuidos. Sin embargo, la inicialización tradicional de NCCL y Gloo puede crear cuellos de botella durante la recuperación de errores.

El proceso de recuperación estándar requiere que todos los procesos se conecten a un proceso centralizado TCPStore y se coordinen a través de un proceso raíz, lo que supone una costosa sobrecarga que se vuelve especialmente problemática durante los reinicios. Este diseño centralizado genera tres problemas críticos: la sobrecarga de coordinación debido a TCPStore las conexiones obligatorias, los retrasos en la recuperación, ya que cada reinicio debe repetir toda la secuencia de inicialización, y un único punto de fallo en el propio proceso raíz. Esto impone unos pasos de coordinación costosos y centralizados cada vez que se inicia o se reinicia el entrenamiento.

HyperPod La formación sin control elimina estos obstáculos en la coordinación, lo que permite una recuperación más rápida en caso de averías, al hacer que la inicialización sea «desarraigada» y «». TCPStoreless

Configuraciones sin raíz

Para habilitar Rootless, basta con exponer las siguientes variables de entorno.

```
export HPCT_USE_ROOTLESS=1 && \
sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="20000 65535" && \
```

HPCT_USE_ROOTLESS: 0 ó 1. Se usa para activar y desactivar rootless

sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="20000 65535": establece el rango de puertos del sistema

Consulte el ejemplo para habilitar Rootless.

Rootless

HyperPod El entrenamiento sin puntos de control ofrece métodos de inicialización novedosos, como Rootless y TCPStoreless, para los grupos de procesos de NCCL y Gloo.

La implementación de estas optimizaciones implica modificar NCCL, Gloo y: PyTorch

- Ampliar la biblioteca de terceros APIs para permitir las optimizaciones de NCCL y Gloo con Rootless y Storeless y, al mismo tiempo, mantener la compatibilidad con versiones anteriores
- Actualización de los backends de los grupos de procesos para utilizar rutas optimizadas de forma condicional y gestionar los problemas de recuperación durante el proceso
- Evita TCPStore la costosa creación en la capa PyTorch distribuida y, al mismo tiempo, mantiene patrones de direcciones simétricos mediante contadores de grupos globales

El siguiente gráfico muestra la arquitectura de las bibliotecas de formación distribuidas y los cambios realizados en la formación sin puntos de control.



NCCL y Gloo

Se trata de paquetes independientes que desempeñan la funcionalidad principal de las comunicaciones colectivas. Proporcionan la clave APIs, como ncclCommInit Rank, para inicializar las redes de comunicación, gestionar los recursos subyacentes y realizar comunicaciones colectivas. Tras realizar cambios personalizados en NCCL y Gloo, Rootless y Storeless optimizan la inicialización de la red de comunicación (por ejemplo, evitan conectarse a ella). TCPStore Puede cambiar entre utilizar las rutas de código originales o las rutas de código optimizadas de forma flexible.

PyTorch backend del grupo de procesos

Los backends del grupo de procesos, específicamente ProcessGroup NCCL ProcessGroupGloo, los implementan ProcessGroup APIs invocando sus bibliotecas subyacentes correspondientes APIs . Dado que ampliamos las bibliotecas de terceros APIs, debemos invocarlas correctamente y realizar cambios en la ruta del código en función de las configuraciones de los clientes.

Además de optimizar las rutas de código, también cambiamos el backend del grupo de procesos para facilitar la recuperación durante el proceso.

Cargador de datos mapeado en memoria

Otra sobrecarga de reinicio se debe a la carga de datos: el clúster de entrenamiento permanece inactivo mientras el cargador de datos se inicializa, descarga datos de sistemas de archivos remotos y los procesa en lotes.

Para solucionar este problema, presentamos el cargador de datos con mapas de memoria DataLoader (MMAP), que almacena en caché los lotes precargados en la memoria persistente, lo que garantiza que permanezcan disponibles incluso después de un reinicio provocado por un error. Este enfoque elimina el tiempo de configuración del cargador de datos y permite reanudar inmediatamente el entrenamiento utilizando lotes en caché, mientras que el cargador de datos se reinicializa simultáneamente y recupera los datos subsiguientes en segundo plano. La memoria caché de datos se encuentra en cada rango que requiere datos de entrenamiento y mantiene dos tipos de lotes: los lotes consumidos recientemente que se han utilizado para el entrenamiento y los lotes precargados listos para su uso inmediato.



El cargador de datos MMAP ofrece las dos funciones siguientes:

- Obtención previa de datos: recupera y almacena en caché de forma proactiva los datos generados por el cargador de datos
- Almacenamiento en caché persistente: almacena los lotes consumidos y precargados en un sistema de archivos temporal que sobrevive a los reinicios del proceso

Al utilizar la memoria caché, el trabajo de formación se beneficiará de:

- Menor consumo de memoria: aprovecha la memoria mapeada I/O para mantener una única copia compartida de los datos en la memoria de la CPU del host, lo que elimina las copias redundantes en los procesos de la GPU (por ejemplo, reduce de 8 copias a 1 en una instancia p5 con 8) GPUs
- Recuperación más rápida: reduce el tiempo medio de reinicio (MTTR) al permitir que la formación se reanude inmediatamente a partir de los lotes almacenados en caché, lo que elimina la espera de que se reinicialice el cargador de datos y se genere el primer lote

Configuraciones MMAP

Para usar MMAP, simplemente pase el módulo de datos original a `MMAPDataModule`

```
data_module=MMAPDataModule(
    data_module=MY_DATA_MODULE(...),
    mmap_config=CacheResumeMMAPConfig(
        cache_dir=self.cfg.mmap.cache_dir,
        checkpoint_frequency=self.cfg.mmap.checkpoint_frequency),
)
```

`CacheResumeMMAPConfig`: Los parámetros del cargador de datos MMAP controlan la ubicación del directorio de la memoria caché, los límites de tamaño y la delegación de captura de datos. De forma predeterminada, solo el TP de rango 0 por nodo recupera los datos de la fuente, mientras que los demás clasificados en el mismo grupo de replicación de datos leen desde la caché compartida, lo que elimina las transferencias redundantes.

`MMAPDataModule`: Envuelve el módulo de datos original y devuelve el cargador de datos mmap para su procesamiento y validación.

Consulte el ejemplo para habilitar MMAP.

Referencia de la API

CacheResumeMMAPConfig

```
class hyperpod_checkpointless_training.dataloader.config.CacheResumeMMAPConfig(
  cache_dir='/dev/shm/pdl_cache',
  prefetch_length=10,
  val_prefetch_length=10,
  lookback_length=2,
  checkpoint_frequency=None,
  model_parallel_group=None,
```

```
  enable_batch_encryption=False)
```

Clase de configuración para la funcionalidad del cargador de datos mapeado en memoria caché (MMAP) en un entrenamiento sin puntos de control. HyperPod

Esta configuración permite una carga de datos eficiente con capacidades de almacenamiento en caché y recuperación previa, lo que permite reanudar el entrenamiento rápidamente después de los fallos al mantener los lotes de datos en caché en archivos mapeados en memoria.

Parámetros

- cache_dir (str, opcional): ruta de directorio para almacenar lotes de datos en caché. Predeterminado: «/_cache» dev/shm/pdl
- prefetch_length (int, opcional): número de lotes que se deben recuperar previamente durante el entrenamiento. Valor predeterminado: 10
- val_prefetch_length (int, opcional): número de lotes que se van a recuperar previamente durante la validación. Valor predeterminado: 10
- lookback_length (int, opcional): número de lotes utilizados anteriormente que se deben guardar en la caché para su posible reutilización. Valor predeterminado: 2
- checkpoint_frequency (int, opcional): frecuencia de los pasos de los puntos de control del modelo. Se utiliza para optimizar el rendimiento de la memoria caché. Valor predeterminado: none
- model_parallel_group (objeto, opcional): grupo de procesos para el paralelismo de modelos. Si es Ninguno, se creará automáticamente. Valor predeterminado: none
- enable_batch_encryption (bool, opcional): indica si se debe habilitar el cifrado de los datos por lotes almacenados en caché. Valor predeterminado: False

Métodos

```
create(dataloader_init_callable,
    parallel_state_util,
   step,
    is_data_loading_rank,
   create_model_parallel_group_callable,
    name='Train',
   is_val=False,
   cached_len=0)
```

Crea y devuelve una instancia de cargador de datos MMAP configurada.

Parámetros

- dataloader_init_callable (Callable): función para inicializar el cargador de datos subyacente
- parallel_state_util (object): utilidad para administrar el estado paralelo en todos los procesos
- step (int): el paso de datos desde el que se reanudará durante el entrenamiento
- is_data_loading_rank (Callable): función que devuelve True si el rango actual debe cargar datos
- create_model_parallel_group_callable (Callable): función para crear un modelo de grupo de procesos paralelos
- name (str, opcional): identificador de nombre del cargador de datos. Predeterminado: «Tren»
- is_val (bool, opcional): indica si se trata de un cargador de datos de validación. Valor predeterminado: False
- cached_len (int, opcional): longitud de los datos en caché si se reanudan desde la caché existente. Predeterminado: 0

Devuelve `CacheResumePrefetchedDataLoader` o`CacheResumeReadDataLoader`: instancia de cargador de datos MMAP configurada

Se genera `ValueError` si el parámetro de paso es. `None`

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.dataloader.config import CacheResumeMMAPConfig

# Create configuration
config = CacheResumeMMAPConfig(
    cache_dir="/tmp/training_cache",
    prefetch_length=20,
    checkpoint_frequency=100,
    enable_batch_encryption=False
)

# Create dataloader
dataloader = config.create(
    dataloader_init_callable=my_dataloader_init,
    parallel_state_util=parallel_util,
    step=current_step,
    is_data_loading_rank=lambda: rank == 0,
    create_model_parallel_group_callable=create_mp_group,
    name="TrainingData"
```

```
)
```

Notas

- El directorio de caché debe tener suficiente espacio y un I/O rendimiento rápido (por ejemplo, /dev/shm para el almacenamiento en memoria).
- La configuración `checkpoint_frequency` mejora el rendimiento de la caché al alinear la administración de la caché con los puntos de control del modelo
- Para los dataloaders de validación (`is_val=True`), el paso se restablece en 0 y se fuerza el arranque en frío
- Se utilizan diferentes implementaciones de cargadores de datos en función de si el rango actual es responsable de la carga de datos

MMAPDataMódulo

```
class hyperpod_checkpointless_training.dataloader.mmap_data_module.MMAPDataModule(
    data_module,
    mmap_config,
    parallel_state_util=MegatronParallelStateUtil(),
    is_data_loading_rank=None)
```

Un DataModule contenedor PyTorch Lightning que aplica las capacidades de carga de datos mapeados en memoria (MMAP) a las existentes para un entrenamiento sin puntos de control. DataModules

Esta clase combina un PyTorch Lightning existente DataModule y lo mejora con la funcionalidad MMAP, lo que permite un almacenamiento eficiente de los datos en caché y una recuperación rápida en caso de errores de entrenamiento. Mantiene la compatibilidad con la DataModule interfaz original y, al mismo tiempo, añade capacidades de entrenamiento sin puntos de control.

Parameters

data_module (pl. LightningDataModule)

El subyacente DataModule a envolver (por ejemplo, el LLMData módulo)

mmap_config () MMAPConfig

El objeto de configuración de MMAP que define el comportamiento y los parámetros del almacenamiento en caché

`parallel_state_util`(MegatronParallelStateUtil, opcional)

Utilidad para gestionar el estado paralelo en los procesos distribuidos. Predeterminado: MegatronParallelStateUtil ()

`is_data_loading_rank`(Se puede llamar, opcional)

Función que devuelve True si el rango actual debe cargar datos. Si es None, el valor predeterminado es parallel_state_util.is_tp_0. Valor predeterminado: none

Atributos

`global_step` (int)

Paso de formación global actual, que se utiliza para reanudar el entrenamiento desde los puntos de control

`cached_train_dl_len` (int)

Longitud almacenada en caché del cargador de datos de entrenamiento

`cached_val_dl_len` (int)

Longitud en caché del cargador de datos de validación

Métodos

```
setup(stage=None)
```

Configure el módulo de datos subyacente para la etapa de entrenamiento especificada.

`stage`(str, opcional)

Etapa del entrenamiento («ajustar», «validar», «probar» o «predecir»). Valor predeterminado: none

```
train_dataloader()
```

Cree el entrenamiento DataLoader con el empaquetado MMAP.

Devoluciones: DataLoader — Entrenamiento empaquetado en MMAP DataLoader con capacidades de almacenamiento en caché y precarga

```
val_dataloader()
```

Cree la validación con el empaquetado MMAP. DataLoader

Devuelve: DataLoader — Validación empaquetada en MMAP con capacidades de almacenamiento en caché DataLoader

```
test_dataloader()
```

Cree la prueba DataLoader si el módulo de datos subyacente la admite.

Devuelve: DataLoader o Ninguno: prueba DataLoader desde el módulo de datos subyacente, o Ninguno si no se admite

```
predict_dataloader()
```

Cree la predicción DataLoader si el módulo de datos subyacente la admite.

Devuelve: DataLoader o ninguno: predice DataLoader a partir del módulo de datos subyacente, o ninguno si no se admite

```
load_checkpoint(checkpoint)
```

Carga la información de los puntos de control para reanudar el entrenamiento a partir de un paso específico.

punto de control (dict)

Diccionario de puntos de control que contiene la clave 'global_step'

```
get_underlying_data_module()
```

Obtenga el módulo de datos empaquetado subyacente.

Devoluciones: pl. LightningDataModule — El módulo de datos original que estaba empaquetado

```
state_dict()
```

Obtenga el diccionario de estados del MMAP DataModule para los puntos de control.

Devuelve: dict — Diccionario que contiene las longitudes de los cargadores de datos en caché

```
load_state_dict(state_dict)
```

Cargue el diccionario de estados para restaurar el estado del MMAP. DataModule

`state_dict`(dictado)

Diccionario estatal para cargar

Propiedades

```
data_sampler
```

Exponga el muestreador de datos del módulo de datos subyacente al NeMo marco.

Devuelve: objeto o ninguno: el muestreador de datos del módulo de datos subyacente

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.dataloader.mmap_data_module import MMAPDataModule

from hyperpod_checkpointless_training.dataloader.config import CacheResumeMMAPConfig
from my_project import MyLLMDataModule

# Create MMAP configuration
mmap_config = CacheResumeMMAPConfig(
    cache_dir="/tmp/training_cache",
    prefetch_length=20,
    checkpoint_frequency=100
)

# Create original data module
original_data_module = MyLLMDataModule(
    data_path="/path/to/data",
    batch_size=32
)

# Wrap with MMAP capabilities
mmap_data_module = MMAPDataModule(
    data_module=original_data_module,
    mmap_config=mmap_config
```

```
)

# Use in PyTorch Lightning Trainer
trainer = pl.Trainer()
trainer.fit(model, data=mmap_data_module)

# Resume from checkpoint
checkpoint = {"global_step": 1000}
mmap_data_module.load_checkpoint(checkpoint)
```

Notas

- El contenedor delega la mayor parte del acceso a los atributos al módulo de datos subyacente mediante __getattr__
- Solo los rangos de carga de datos realmente inicializan y usan el módulo de datos subyacente; otros rangos usan cargadores de datos falsos
- Las longitudes de los cargadores de datos en caché se mantienen para optimizar el rendimiento durante la reanudación del entrenamiento

Recuperación durante el proceso y formación sin puntos de control

HyperPod La formación sin puntos de control utiliza la redundancia de modelos para permitir una formación tolerante a fallos. El principio fundamental es que los estados del modelo y del optimizador se replican completamente en varios grupos de nodos, y las actualizaciones de peso y los cambios de estado del optimizador se replican de forma sincrónica dentro de cada grupo. Cuando se produce un error, las réplicas en buen estado completan sus pasos de optimización y transmiten los estados actualizados a las réplicas en recuperación. model/optimizer

Este modelo de enfoque basado en la redundancia permite varios mecanismos de gestión de errores:

- Recuperación durante el proceso: los procesos permanecen activos a pesar de las fallas y mantienen todos los estados del modelo y del optimizador en la memoria de la GPU con los valores más recientes
- Gestión eficiente de las interrupciones: cancelaciones controladas y limpieza de recursos para las operaciones afectadas
- Reejecución de bloques de código: se vuelven a ejecutar solo los segmentos de código afectados dentro de un bloque de código reejecutable (RCB)

- Recuperación sin problemas y sin pérdida del progreso del entrenamiento: dado que los procesos persisten y los estados permanecen en la memoria, no se pierde ningún progreso del entrenamiento; cuando ocurre un error, el entrenamiento se reanuda desde el paso anterior, en lugar de reanudarse desde el último punto de control guardado

Configuraciones sin puntos de control

Este es el fragmento principal del entrenamiento sin puntos de control.

```
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.train_utils import wait_rank
    wait_rank()

def main():
    @HPWrapper(
        health_check=CudaHealthCheck(),
        hp_api_factory=HPAgentK8sAPIFactory(),
        abort_timeout=60.0,
        checkpoint_manager=PEFTCheckpointManager(enable_offload=True),
        abort=CheckpointlessAbortManager.get_default_checkpointless_abort(),
        finalize=CheckpointlessFinalizeCleanup(),
    )
    def run_main(cfg, caller: Optional[HPCallWrapper] = None):
        ...
        trainer = Trainer(
            strategy=CheckpointlessMegatronStrategy(...,
                num_distributed_optimizer_instances=2),
            callbacks=[..., CheckpointlessCallback(...)],
            )
        trainer.fresume = resume
        trainer._checkpoint_connector = CheckpointlessCompatibleConnector(trainer)
        trainer.wrapper = caller
```

- `wait_rank`: Todos los rangos esperarán la información de clasificación de la infraestructura. HyperpodTrainingOperator
- `HPWrapper`: contenedor de funciones de Python que permite reiniciar un bloque de código reejecutable (RCB). La implementación usa un administrador de contexto en lugar de un decorador de Python porque los decoradores no pueden determinar el número de elementos RCBs a monitorear en tiempo de ejecución.
- `CudaHealthCheck`: Garantiza que el contexto CUDA del proceso actual se encuentre en buen estado mediante la sincronización con la GPU. Utiliza el dispositivo especificado por la variable

de entorno LOCAL_RANK o, de forma predeterminada, es el dispositivo CUDA del hilo principal si LOCAL_RANK no está configurado.

- `HPAgentK8sAPIFactory`: Esta API permite realizar un entrenamiento sin puntos de control para consultar el estado del entrenamiento de otros pods del clúster de entrenamiento de Kubernetes. También proporciona una barrera a nivel de infraestructura que garantiza que todos los rangos completen correctamente las operaciones de abortación y reinicio antes de continuar.
- `CheckpointManager`: Gestiona los puntos de control y la recuperación en memoria para lograr una tolerancia a los fallos sin puntos de control. peer-to-peer Tiene las siguientes responsabilidades principales:
  - Administración de puntos de control en memoria: guarda y administra los puntos de control del NeMo modelo en la memoria para una recuperación rápida sin necesidad de disco en situaciones de recuperación sin puntos I/O de control.
  - Validación de la viabilidad de la recuperación: determina si es posible realizar una recuperación sin puntos de control mediante la validación de la coherencia global de los pasos, el estado de las clasificaciones y la integridad del estado del modelo.
  - Peer-to-Peer Organización de la recuperación: coordina la transferencia de puntos de control entre los rangos en buen estado y los que no funcionan mediante una comunicación distribuida para una recuperación rápida.
  - Gestión del estado de RNG: conserva y restaura los estados de los generadores de números aleatorios en Python, NumPy PyTorch, y Megatron para una recuperación determinista.
  - [Opcional] Descarga del punto de control: descarga el punto de control de la memoria a la CPU si la GPU no tiene suficiente capacidad de memoria.
- `PEFTCheckpointManager`: Se amplía `CheckpointManager` manteniendo los pesos del modelo base para ajustar el PEFT.
- `CheckpointlessAbortManager`: gestiona las operaciones de anulación en un subproceso en segundo plano cuando se produce un error. De forma predeterminada, anula TransformerEngine, Checkpoints y TorchDistributed. DataLoader Los usuarios pueden registrar controladores de cancelación personalizados según sea necesario. Una vez finalizada la interrupción, todas las comunicaciones deben cesar y todos los procesos e hilos deben terminar para evitar la pérdida de recursos.
- `CheckpointlessFinalizeCleanup`: gestiona las operaciones de limpieza final en el subproceso principal para los componentes que no pueden abortarse o limpiarse de forma segura en el subproceso de fondo.

- `CheckpointlessMegatronStrategy`: Esto se hereda de NemoMegatronStrategy. Tenga en cuenta que el entrenamiento sin puntos de control debe ser de al menos 2 personas `num_distributed_optimizer_instances` para que la replicación sea optimizada. La estrategia también se ocupa del registro de los atributos esenciales y de la inicialización de los grupos de procesos, por ejemplo, sin root.
- `CheckpointlessCallback`: Lightning Callback, que integra la NeMo formación con el sistema de tolerancia a fallos de Checkpointless Training. Tiene las siguientes responsabilidades principales:
  - Gestión del ciclo de vida de las etapas de formación: realiza un seguimiento del progreso de la formación y coordina con ParameterUpdateLock ella una recuperación enable/disable sin puntos de control en función del estado de la formación (primer paso o pasos posteriores).
  - Coordinación del estado de los puntos de control: gestiona el almacenamiento y la restauración de los puntos de control del modelo base PEFT en memoria.
- `CheckpointlessCompatibleConnector`: Un PTL `CheckpointConnector` que intenta cargar previamente el archivo del punto de control en la memoria, con la ruta de origen determinada en esta prioridad:
  - pruebe la recuperación sin puntos de control
  - si checkpointless devuelve None, recurra a parent.resume_start ()

Consulta el ejemplo para añadir funciones de entrenamiento sin puntos de control a los códigos.

Conceptos

En esta sección se presentan los conceptos de entrenamiento sin puntos de control. La formación de Checkpointless en Amazon SageMaker HyperPod apoya la recuperación durante el proceso. Esta interfaz API sigue un formato similar al. NVRx APIs

Concepto: bloque de código reejecutable (RCB)

Cuando se produce un error, los procesos en buen estado permanecen activos, pero se debe volver a ejecutar una parte del código para recuperar los estados de entrenamiento y las pilas de Python. Un bloque de código reejecutable (RCB) es un segmento de código específico que se vuelve a ejecutar durante la recuperación de un error. En el siguiente ejemplo, el RCB abarca todo el guion de entrenamiento (es decir, todo lo que aparece debajo de main ()), lo que significa que cada recuperación ante un fallo reinicia el guion de entrenamiento y, al mismo tiempo, conserva el modelo en memoria y los estados del optimizador.

Concepto: control de fallos

Un módulo controlador de fallas recibe notificaciones cuando se producen fallas durante un entrenamiento sin puntos de control. Este controlador de fallas incluye los siguientes componentes:

- Módulo de detección de fallas: recibe notificaciones de fallas en la infraestructura
- Definición de RCB APIs: permite a los usuarios definir el bloque de códigos reejecutable (RCB) en su código
- Módulo de reinicio: finaliza el RCB, limpia los recursos y reinicia el RCB



Concepto: modelo de redundancia

El entrenamiento de modelos grandes generalmente requiere un tamaño paralelo de datos lo suficientemente grande como para entrenar modelos de manera eficiente. En el paralelismo de datos tradicional, como el PyTorch DDP y el Horovod, el modelo se replica completamente. Las técnicas de paralelismo de datos fragmentados más avanzadas, como el optimizador ZeRO y el FSDP DeepSpeed , también admiten el modo de fragmentación híbrida, que permite fragmentar los estados del grupo de fragmentación y replicarlos completamente entre los grupos de replicación. model/optimizer NeMo también tiene esta función de fragmentación híbrida mediante un argumento num_distributed_optimizer_instances, que permite la redundancia.

Sin embargo, añadir redundancia indica que el modelo no estará completamente fragmentado en todo el clúster, lo que se traducirá en un mayor uso de la memoria del dispositivo. La cantidad de memoria redundante variará en función de las técnicas específicas de fragmentación del modelo implementadas por el usuario. Los pesos, los gradientes y la memoria de activación del modelo de baja precisión no se verán afectados, ya que se fragmentan mediante el paralelismo del modelo. Los

estados del optimizador y del modelo weights/gradients maestro de alta precisión se verán afectados. La adición de una réplica de modelo redundante aumenta el uso de memoria del dispositivo aproximadamente el equivalente al tamaño de un punto de control de DCP.

La fragmentación híbrida divide los colectivos de todos los grupos de DP en colectivos relativamente más pequeños. Anteriormente, había una dispersión reducida y una dispersión total en todo el grupo de DP. Tras la fragmentación híbrida, la dispersión reducida solo se ejecutará dentro de cada réplica del modelo y habrá una reducción total en todos los grupos de réplicas del modelo. La función «all-gather» también se ejecuta dentro de cada réplica del modelo. Como resultado, todo el volumen de comunicación permanece prácticamente sin cambios, pero los colectivos funcionan con grupos más pequeños, por lo que esperamos una mejor latencia.

Concepto: tipos de errores y reinicios

La siguiente tabla registra los diferentes tipos de errores y los mecanismos de recuperación asociados. El entrenamiento sin control intenta primero la recuperación de los errores mediante una recuperación en proceso, seguida de un reinicio a nivel del proceso. Solo se recurre a un reinicio a nivel de trabajo en caso de una falla catastrófica (por ejemplo, si varios nodos fallan al mismo tiempo).

Tipo de fallo	Causa	Tipo de recuperación	Mecanismo de recuperación
Fallo en proceso	Errores a nivel de código, excepciones	Recuperación en proceso (IPR)	Vuelva a ejecutar RCB dentro del proceso existente; los procesos en buen estado permanecen activos
Error al reiniciar el proceso	Contexto CUDA dañado, proceso finalizado	Reinicio a nivel de proceso (PLR)	SageMaker HyperPod el operador de entrenamiento reinicia los procesos; omite el reinicio del módulo K8
Fallo al reemplazar el nodo	Fallo node/GPU de hardware permanente	Reinicio a nivel de trabajo (JLR)	Reemplace el nodo fallido; reinicie todo el

Tipo de fallo	Causa	Tipo de recuperación	Mecanismo de recuperación
			trabajo de entrenamiento

Concepto: protección de bloqueo atómico para optimizar el paso

La ejecución del modelo se divide en tres fases: propagación hacia adelante, propagación hacia atrás y paso de optimización. El comportamiento de recuperación varía en función del momento de la falla:

- Propagación hacia delante o hacia atrás: retroceda hasta el principio del paso de entrenamiento actual y transmita los estados del modelo a los nodos de reemplazo
- Paso de optimización: permita que las réplicas en buen estado completen el paso con protección mediante bloqueo y, a continuación, transmita los estados actualizados del modelo a los nodos de reemplazo

Esta estrategia garantiza que las actualizaciones completadas del optimizador nunca se descarten, lo que ayuda a reducir el tiempo de recuperación ante fallos.

Failure before optimizer step



Failure after optimizer step



Diagrama de flujo de entrenamiento sin puntos de control



Los siguientes pasos describen el proceso de detección de fallas y recuperación sin puntos de control:

1. Comienza el ciclo de entrenamiento
2. Se produce una falla
3. Evalúe la viabilidad de un currículum sin puntos de control

4. Compruebe si es posible hacer un currículum sin puntos de control
   - Si es posible, intente reanudar sin puntos de control
     - Si la reanudación falla, recurra al punto de control para cargar desde el almacenamiento
     - Si la reanudación se realiza correctamente, el entrenamiento continúa desde el estado recuperado
   - Si no es posible, recurra al punto de control para cargar desde el almacén
5. Limpie los recursos: cancele todos los grupos de procesos y los backends y libere recursos para prepararlos para el reinicio.
6. Reanudar el ciclo de entrenamiento: comienza un nuevo ciclo de entrenamiento y el proceso vuelve al paso 1.

Referencia de la API

wait_rank

```
hyperpod_checkpointless_training.inprocess.train_utils.wait_rank()
```

Espera y recupera la información de clasificación y, a continuación HyperPod, actualiza el entorno de proceso actual con variables de entrenamiento distribuidas.

Esta función obtiene la asignación de rangos y las variables de entorno correctas para el entrenamiento distribuido. Garantiza que cada proceso tenga la configuración adecuada para su función en el trabajo de formación distribuido.

Parámetros

Ninguno

Devuelve

Ninguna

Comportamiento

- Verificación del proceso: omite la ejecución si se llama desde un subproceso (solo se ejecuta en él) MainProcess
- Recuperación del entorno: obtiene la información actual `RANK` y `WORLD_SIZE` procedente de las variables de entorno

- HyperPod Comunicación: llamadas `hyperpod_wait_rank_info()` para recuperar información de clasificación de HyperPod
- Actualización del entorno: actualiza el entorno de proceso actual con las variables de entorno específicas del trabajador recibidas de HyperPod

Variables de entorno

La función lee las siguientes variables de entorno:

- RANK (int): rango del proceso actual (predeterminado: -1 si no está establecido)
- WORLD_SIZE (int): número total de procesos del trabajo distribuido (predeterminado: 0 si no está establecido)

Aumenta

- AssertionError— Si la respuesta de no HyperPod tiene el formato esperado o si faltan los campos obligatorios

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.train_utils import wait_rank

# Call before initializing distributed training
wait_rank()

# Now environment variables are properly set for this rank
import torch.distributed as dist
dist.init_process_group(backend='nccl')
```

Notas

- Solo se ejecuta en el proceso principal; las llamadas al subproceso se omiten automáticamente
- La función se bloquea hasta que HyperPod proporcione la información de clasificación

HPWrapper

```
class hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap.HPWrapper(
    *,
```

```
    abort=Compose(HPAbortTorchDistributed()),
    finalize=None,
    health_check=None,
    hp_api_factory=None,
    abort_timeout=None,
    enabled=True,
    trace_file_path=None,
    async_raise_before_abort=True,
    early_abort_communicator=False,
    checkpoint_manager=None,
    check_memory_status=True)
```

Contenedor de funciones de Python que permite reiniciar un bloque de código reejecutable (RCB) en HyperPod un entrenamiento sin puntos de control.

Este contenedor proporciona capacidades de tolerancia a errores y recuperación automática al monitorear la ejecución del entrenamiento y coordinar los reinicios en todos los procesos distribuidos cuando se producen fallas. Utiliza un enfoque de administrador de contexto en lugar de un decorador para mantener los recursos globales durante todo el ciclo de vida de la formación.

Parámetros

- abortar (abortar, opcional): aborta la ejecución de forma asíncrona cuando se detectan errores. Valor predeterminado: `Compose(HPAbortTorchDistributed())`
- finalize (Finalizar, opcional): el controlador de finalización de rango local se ejecuta durante el reinicio. Valor predeterminado: `None`
- health_check (HealthCheck, opcional): comprobación del estado del rango local ejecutada durante el reinicio. Valor predeterminado: `None`
- hp_api_factory (invocable, opcional): función de fábrica para crear una API con la que interactuar. HyperPod HyperPod Valor predeterminado: `None`
- abort_timeout (flotante, opcional): tiempo de espera para abortar una llamada en un hilo de control de errores. Valor predeterminado: `None`
- habilitado (bool, opcional): habilita la funcionalidad de contenedor. Cuando`False`, el envoltorio se convierte en un elemento de paso. Valor predeterminado: `True`
- trace_file_path (str, opcional): ruta al archivo de rastreo para la creación de perfiles. VizTracer Valor predeterminado: `None`
- async_raise_before_abort (bool, opcional): habilita la activación antes de la interrupción en el subproceso de control de errores. Valor predeterminado: `True`

- early_abort_communicator (bool, opcional): anula el comunicador (NCCL/Gloo) antes de anular el cargador de datos. Valor predeterminado: `False`
- checkpoint_manager (cualquiera, opcional): administrador para gestionar los puntos de control durante la recuperación. Valor predeterminado: `None`
- check_memory_status (bool, opcional): habilita la verificación y el registro del estado de la memoria. Valor predeterminado: `True`

Métodos

```
def __call__(self, fn)
```

Incluye una función para habilitar las capacidades de reinicio.

Parámetros:

- fn (Callable): la función que se incluye con capacidades de reinicio

Devoluciones:

- Llamable: función empaquetada con capacidad de reinicio o función original si está deshabilitada

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_manager import
 CheckpointManager
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.patches import
 patch_megatron_optimizer
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_connector import
 CheckpointlessCompatibleConnector
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.train_utils import HPAgentK8sAPIFactory

from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.abort import
 CheckpointlessFinalizeCleanup, CheckpointlessAbortManager

@HPWrapper(
    health_check=CudaHealthCheck(),
    hp_api_factory=HPAgentK8sAPIFactory(),
    abort_timeout=60.0,
    checkpoint_manager=CheckpointManager(enable_offload=False),
```

```
    abort=CheckpointlessAbortManager.get_default_checkpointless_abort(),
    finalize=CheckpointlessFinalizeCleanup(),
)def training_function():
    # Your training code here
    pass
```

Notas

- El envoltorio debe `torch.distributed` estar disponible
- Cuando`enabled=False`, el contenedor se convierte en un elemento de transferencia y devuelve la función original sin cambios
- El contenedor mantiene los recursos globales, como la supervisión de los hilos a lo largo del ciclo de vida de la formación
- Soporta la VizTracer creación de perfiles cuando se proporciona `trace_file_path`
- Se integra con una HyperPod formación distribuida para una gestión coordinada de las averías

HPCallEnvoltorio

```
class hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap.HPCallWrapper(wrapper)
```

Supervisa y administra el estado de un bloque de código de reinicio (RCB) durante la ejecución.

Esta clase se ocupa del ciclo de vida de la ejecución del RCB, incluida la detección de errores, la coordinación con otros niveles para los reinicios y las operaciones de limpieza. Gestiona la sincronización distribuida y garantiza una recuperación uniforme en todos los procesos de formación.

Parámetros

- wrapper (HPWrapper): el contenedor principal que contiene la configuración global de recuperación en proceso

Atributos

- step_upon_restart (int): contador que registra los pasos transcurridos desde el último reinicio y se utiliza para determinar la estrategia de reinicio

Métodos

```
def initialize_barrier()
```

Espere a que se sincronice HyperPod la barrera después de encontrar una excepción del RCB.

```
def start_hp_fault_handling_thread()
```

Inicie el hilo de gestión de fallos para supervisar y coordinar los fallos.

```
def handle_fn_exception(call_ex)
```

Procese las excepciones de la función de ejecución o del RCB.

Parámetros:

- call_ex (Excepción): excepción de la función de supervisión

```
def restart(term_ex)
```

Ejecute el controlador de reinicios, incluida la finalización, la recolección de elementos no utilizados y las comprobaciones de estado.

Parámetros:

- term_ex (RankShouldRestart): excepción de terminación que desencadena el reinicio

```
def launch(fn, *a, **kw)
```

Ejecute el RCB con el manejo adecuado de las excepciones.

Parámetros:

- fn (Callable): función que se va a ejecutar
- a — Argumentos de la función
- kw — Argumentos de palabras clave de funciones

```
def run(fn, a, kw)
```

Bucle de ejecución principal que gestiona los reinicios y la sincronización de barreras.

Parámetros:

- fn (Callable): función que se va a ejecutar
- a — Argumentos de la función
- kw — Argumentos de palabras clave de funciones

```
def shutdown()
```

Cierre los subprocesos de gestión y supervisión de errores.

Notas

- Gestiona automáticamente `RankShouldRestart` las excepciones para una recuperación coordinada
- Gestiona el seguimiento de la memoria y anula la recolección de basura durante los reinicios
- Soporta estrategias de recuperación durante el proceso y PLR (reinicio a nivel de proceso) basadas en la temporización de los fallos

CudaHealthCheck

```
class
 hyperpod_checkpointless_training.inprocess.health_check.CudaHealthCheck(timeout=datetime.timed
```

Garantiza que el contexto CUDA del proceso actual se encuentre en buen estado durante la recuperación del entrenamiento sin puntos de control.

Esta comprobación de estado se sincroniza con la GPU para comprobar que el contexto CUDA no está dañado tras un error de entrenamiento. Realiza operaciones de sincronización de la GPU para detectar cualquier problema que pueda impedir que el entrenamiento se reanude correctamente. La comprobación de estado se ejecuta una vez que se destruyen los grupos distribuidos y se ha completado la finalización.

Parámetros

- timeout (datetime.timedelta, opcional): tiempo de espera para las operaciones de sincronización de la GPU. Valor predeterminado: `datetime.timedelta(seconds=30)`

Métodos

```
__call__(state, train_ex=None)
```

Ejecute la comprobación de estado de CUDA para comprobar la integridad del contexto de la GPU.

Parámetros:

- state (HPState): HyperPod estado actual que contiene información distribuida y de clasificación
- train_ex (excepción, opcional): la excepción de entrenamiento original que provocó el reinicio. Valor predeterminado: `None`

Devuelve:

- tupla: una tupla que se contiene `(state, train_ex)` sin cambios si se aprueba el chequeo de estado

Aumenta:

- TimeoutError— Si se agota el tiempo de espera de la sincronización de la GPU, lo que indica un contexto CUDA potencialmente dañado

Preservación del estado: devuelve el estado original y la excepción sin cambios si se aprueban todas las comprobaciones

Ejemplo

```
import datetime
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.health_check import CudaHealthCheck
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap import HPWrapper

# Create CUDA health check with custom timeout
cuda_health_check = CudaHealthCheck(
    timeout=datetime.timedelta(seconds=60)
)

# Use with HPWrapper for fault-tolerant training
@HPWrapper(
    health_check=cuda_health_check,
```

```
    enabled=True
)
def training_function():
    # Your training code here
    pass
```

Notas

- Utiliza subprocesos para implementar la protección de tiempo de espera para la sincronización de la GPU
- Diseñado para detectar contextos CUDA corruptos que podrían impedir la reanudación correcta del entrenamiento
- Debe usarse como parte del proceso de tolerancia a errores en escenarios de entrenamiento distribuidos

HPAgentK8 APIFactory

```
class hyperpod_checkpointless_training.inprocess.train_utils.HPAgentK8sAPIFactory()
```

Clase de fábrica para crear instancias de HPAgent K8sAPI que se comunican con la HyperPod infraestructura para la coordinación distribuida de la formación.

Esta fábrica proporciona una forma estandarizada de crear y configurar objetos HPAgent K8SAPI que gestionan la comunicación entre los procesos de entrenamiento y el plano de control. HyperPod Encapsula la creación del cliente de socket y la instancia de API subyacentes, lo que garantiza una configuración uniforme en las diferentes partes del sistema de entrenamiento.

Métodos

```
__call__()
```

Crea y devuelve una instancia de HPAgent K8sAPI configurada para la comunicación. HyperPod

Devoluciones:

- HPAgentK8sAPI: instancia de API configurada para comunicarse con la infraestructura HyperPod

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.train_utils import HPAgentK8sAPIFactory

from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap import HPWrapper
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.health_check import CudaHealthCheck

# Create the factory
hp_api_factory = HPAgentK8sAPIFactory()

# Use with HPWrapper for fault-tolerant training
hp_wrapper = HPWrapper(
    hp_api_factory=hp_api_factory,
    health_check=CudaHealthCheck(),
    abort_timeout=60.0,
    enabled=True
)

@hp_wrapper
def training_function():
    # Your distributed training code here
    pass
```

Notas

- Diseñada para funcionar sin problemas con la infraestructura basada en HyperPod Kubernetes. Es esencial para la gestión y la recuperación coordinadas de los fallos en escenarios de formación distribuidos

CheckpointManager

```
class
 hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_manager.CheckpointManager(
    enable_checksum=False,
    enable_offload=False)
```

Gestiona los puntos de control y la peer-to-peer recuperación en memoria para lograr una tolerancia a los fallos sin puntos de control en la formación distribuida.

Esta clase proporciona la funcionalidad básica para el entrenamiento HyperPod sin puntos de control, ya que permite gestionar los puntos de control de los NeMo modelos en la memoria, validar la viabilidad de la recuperación y organizar la transferencia de puntos de control entre los rangos

en buen estado peer-to-peer y los que han fallado. Elimina la necesidad de disponer de disco I/O durante la recuperación, lo que reduce considerablemente el tiempo medio de recuperación (MTTR).

Parámetros

- enable_checksum (bool, opcional): habilita la validación de la suma de verificación del estado del modelo para las comprobaciones de integridad durante la recuperación. Valor predeterminado: `False`
- enable_offload (bool, opcional): habilita la descarga de puntos de control de la GPU a la memoria de la CPU para reducir el uso de memoria de la GPU. Valor predeterminado: `False`

Atributos

- global_step (int o None): paso de entrenamiento actual asociado al punto de control guardado
- rng_states (list o None): estados del generador de números aleatorios almacenados para una recuperación determinista
- checksum_manager (MemoryChecksumManager): administrador para la validación de la suma de verificación del estado del modelo
- parameter_update_lock (): bloqueo para coordinar las actualizaciones de los parámetros durante la recuperación ParameterUpdateLock

Métodos

```
save_checkpoint(trainer)
```

Guarda el punto de control NeMo del modelo en la memoria para una posible recuperación sin puntos de control.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Notas:

- Se llama al final del lote o durante la gestión de excepciones CheckpointlessCallback
- Crea puntos de recuperación sin I/O sobrecarga de disco
- Almacena los estados completos del modelo, el optimizador y el planificador

```
delete_checkpoint()
```

Elimine el punto de control en la memoria y realice las operaciones de limpieza.

Notas:

- Borra los datos de los puntos de control, los estados de RNG y los tensores almacenados en caché
- Realiza la recolección de basura y la limpieza de la caché CUDA
- Se llama después de una recuperación exitosa o cuando el punto de control ya no es necesario

```
try_checkpointless_load(trainer)
```

Intenta recuperarte sin puntos de control cargando el estado de los rangos de tus compañeros.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Devoluciones:

- dict o None: se restaura el punto de control si es correcto, ninguno si es necesario recurrir al disco

Notas:

- Punto de entrada principal para una recuperación sin puntos de control
- Valida la viabilidad de la recuperación antes de intentar la transferencia P2P
- Limpia siempre los puntos de control de la memoria tras un intento de recuperación

```
checkpointless_recovery_feasible(trainer, include_checksum_verification=True)
```

Determine si es posible realizar una recuperación sin puntos de control en el escenario de fallo actual.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

- include_checksum_verification (bool, opcional): si se debe incluir la validación de la suma de verificación . Valor predeterminado: `True`

Devoluciones:

- bool: Verdadero si es posible una recuperación sin puntos de control, falso en caso contrario

Criterios de validación:

- Coherencia escalonada global en todos los rangos saludables
- Hay suficientes réplicas en buen estado disponibles para la recuperación
- Integridad de la suma de verificación del estado del modelo (si está habilitada)

```
store_rng_states()
```

Guarde todos los estados del generador de números aleatorios para una recuperación determinista.

Notas:

- Captura los estados RNG de Python NumPy, PyTorch CPU/GPU y Megatron
- Esencial para mantener el determinismo del entrenamiento después de la recuperación

```
load_rng_states()
```

Restaure todos los estados del RNG para continuar con la recuperación determinista.

Notas:

- Restaura todos los estados de RNG previamente almacenados
- Garantiza que el entrenamiento continúe con secuencias aleatorias idénticas

```
maybe_offload_checkpoint()
```

Si la descarga está habilitada, descargue el punto de control de la GPU a la memoria de la CPU.

Notas:

- Reduce el uso de memoria de la GPU en modelos grandes
- Solo se ejecuta si `enable_offload=True`
- Mantiene la accesibilidad de los puntos de control para la recuperación

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap import HPWrapper
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_manager import
 CheckpointManager
# Use with HPWrapper for complete fault tolerance
@HPWrapper(
    checkpoint_manager=CheckpointManager(),
    enabled=True
)
def training_function():
    # Training code with automatic checkpointless recovery
    pass
```

Validación: verifica la integridad de los puntos de control mediante sumas de control (si están habilitadas)

Notas

- Utiliza primitivas de comunicación distribuidas para una transferencia P2P eficiente
- Gestiona automáticamente las conversiones de tipo D del tensor y la ubicación de los dispositivos
- MemoryChecksumManager— Maneja la validación de la integridad del estado del modelo

PEFTCheckpoint• Gerente

```
class
 hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_manager.PEFTCheckpointManager(

    *args,
    **kwargs)
```

Gestiona los puntos de control para el PEFT (ajuste preciso con eficiencia de parámetros) con un manejo independiente de la base y el adaptador para una recuperación optimizada sin puntos de control.

Este gestor de puntos de control especializado se amplía CheckpointManager para optimizar los flujos de trabajo del PEFT al separar los pesos del modelo base de los parámetros del adaptador.

Parámetros

Hereda todos los parámetros de: CheckpointManager

- enable_checksum (bool, opcional): habilita la validación de la suma de verificación del estado del modelo. Valor predeterminado: `False`
- enable_offload (bool, opcional): habilita la descarga de puntos de control a la memoria de la CPU. Valor predeterminado: `False`

Atributos adicionales

- params_to_save (set): conjunto de nombres de parámetros que deben guardarse como parámetros del adaptador
- base_model_weights (dict or None): pesos del modelo base almacenados en caché, guardados una vez y reutilizados
- base_model_keys_to_extract (list o None): claves para extraer los tensores del modelo base durante la transferencia P2P

Métodos

```
maybe_save_base_model(trainer)
```

Guarda los pesos del modelo base una vez y filtra los parámetros del adaptador.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Notas:

- Solo guarda los pesos del modelo base en la primera llamada; las llamadas posteriores no son operativas
- Filtra los parámetros del adaptador para almacenar solo los pesos del modelo base congelados
- Los pesos del modelo base se conservan durante varias sesiones de entrenamiento

```
save_checkpoint(trainer)
```

Guarde el punto de control del modelo del adaptador NeMo PEFT en la memoria para una posible recuperación sin puntos de control.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Notas:

- Llama automáticamente si el modelo base aún no se ha guardado `maybe_save_base_model()`
- Filtra el punto de control para incluir solo los parámetros del adaptador y el estado de entrenamiento
- Reduce significativamente el tamaño de los puntos de control en comparación con los puntos de control del modelo completo

```
try_base_model_checkpointless_load(trainer)
```

El modelo base Tempt PEFT pondera la recuperación sin puntos de control cargando el estado de las filas homólogas.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Devoluciones:

- dict or None: se restauró el punto de control del modelo base si fue correcto, ninguno si se necesitó una alternativa

Notas:

- Se utiliza durante la inicialización del modelo para recuperar los pesos del modelo base
- No limpia los pesos base del modelo después de la recuperación (los conserva para su reutilización)

- Optimizado para escenarios model-weights-only de recuperación

```
try_checkpointless_load(trainer)
```

Un intento de adaptación PEFT pondera la recuperación sin puntos de control cargando el estado de las filas homólogas.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Devoluciones:

- dict o None: se restauró el punto de control del adaptador si fue correcto, ninguno si se necesitó una alternativa

Notas:

- Recupera únicamente los parámetros del adaptador, los estados del optimizador y los planificadores
- Carga automáticamente los estados del optimizador y el programador después de una recuperación exitosa
- Limpia los puntos de control del adaptador tras un intento de recuperación

```
is_adapter_key(key)
```

Compruebe si la clave de dictado de estado pertenece a los parámetros del adaptador.

Parámetros:

- key (str o tuple): clave de dictado de estado para comprobar

Devoluciones:

- bool: verdadero si la clave es un parámetro del adaptador, falso si el parámetro del modelo base

Lógica de detección:

- Comprueba si la clave está en el `params_to_save` set
- Identifica las claves que contienen «.adapter». subcadena
- Identifica las claves que terminan en «.adapter»
- En el caso de las claves de tupla, comprueba si el parámetro requiere gradientes

```
maybe_offload_checkpoint()
```

Descarga los pesos del modelo base de la GPU a la memoria de la CPU.

Notas:

- Amplía el método principal para gestionar la descarga del peso del modelo base
- Los pesos de los adaptadores suelen ser pequeños y no requieren descarga
- Establece un indicador interno para rastrear el estado de descarga

Notas

- Diseñado específicamente para escenarios de ajuste preciso con eficiencia de parámetros (LoRa, adaptadores, etc.)
- Gestiona automáticamente la separación de los parámetros del modelo base y del adaptador

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap import HPWrapper
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_manager import
 PEFTCheckpointManager
# Use with HPWrapper for complete fault tolerance
@HPWrapper(
    checkpoint_manager=PEFTCheckpointManager(),
    enabled=True
)
def training_function():
    # Training code with automatic checkpointless recovery
    pass
```

CheckpointlessAbortManager

```
class hyperpod_checkpointless_training.inprocess.abort.CheckpointlessAbortManager()
```

Clase de fábrica para crear y gestionar las composiciones de los componentes abortados para lograr una tolerancia a los fallos sin puntos de control.

Esta clase de utilidad proporciona métodos estáticos para crear, personalizar y gestionar las composiciones de los componentes abortados que se utilizan durante la gestión de fallos en una formación sin puntos de control. HyperPod Simplifica la configuración de las secuencias de cancelación que se encargan de limpiar los componentes de entrenamiento distribuidos, los cargadores de datos y los recursos específicos del marco durante la recuperación de errores.

Parámetros

Ninguno (todos los métodos son estáticos)

Métodos estáticos

```
get_default_checkpointless_abort()
```

Obtenga la instancia de composición de cancelación predeterminada que contiene todos los componentes de cancelación estándar.

Devuelve:

- Compose: instancia de cancelación compuesta por defecto con todos los componentes de cancelación

Componentes por defecto:

- AbortTransformerEngine() — Limpia los recursos TransformerEngine
- HPCheckpointingAbort (): gestiona la limpieza del sistema de puntos de control
- HPAbortTorchDistributed() — Anula las operaciones distribuidas PyTorch
- HPDataLoaderAbort() — Detiene y limpia los cargadores de datos

```
create_custom_abort(abort_instances)
```

Cree una composición de cancelación personalizada con solo las instancias de cancelación especificadas.

Parámetros:

- abort_instances (Abort): número variable de instancias de anulación que se van a incluir en la composición

Devuelve:

- Compose: nueva instancia de cancelación compuesta que contiene solo los componentes especificados

Aumenta:

- ValueError— Si no se proporcionan instancias de aborto

```
override_abort(abort_compose, abort_type, new_abort)
```

Sustituye un componente de cancelación específico en una instancia de Compose por un componente nuevo.

Parámetros:

- abort_compose (Compose): la instancia de Compose original que se va a modificar
- abort_type (type): el tipo de componente de cancelación que se va a reemplazar (por ejemplo,) `HPCheckpointingAbort`
- new_abort (Abort): la nueva instancia de cancelación que se utilizará como reemplazo

Devuelve:

- Compose: nueva instancia de Compose con el componente especificado reemplazado

Aumenta:

- ValueError— Si abort_compose no tiene el atributo 'instances'

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap import HPWrapper
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.callbacks import
 CheckpointlessCallback
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.abort import
 CheckpointlessFinalizeCleanup, CheckpointlessAbortManager

# The strategy automatically integrates with HPWrapper
@HPWrapper(
    abort=CheckpointlessAbortManager.get_default_checkpointless_abort(),
    health_check=CudaHealthCheck(),
    finalize=CheckpointlessFinalizeCleanup(),
    enabled=True
)
def training_function():
    trainer.fit(...)
```

Notas

- Las configuraciones personalizadas permiten un control preciso del comportamiento de limpieza
- Las operaciones de anulación son fundamentales para una limpieza adecuada de los recursos durante la recuperación de errores

CheckpointlessFinalizeCleanup

```
class hyperpod_checkpointless_training.inprocess.abort.CheckpointlessFinalizeCleanup()
```

Realiza una limpieza exhaustiva tras la detección de un fallo para preparar la recuperación durante el proceso durante una formación sin puntos de control.

Este controlador de finalización ejecuta operaciones de limpieza específicas del marco, como la anulación, la limpieza del DDP, la recarga de módulos y la limpieza de Megatron/TransformerEngine memoria, destruyendo las referencias de los componentes de entrenamiento. Garantiza que el entorno de formación se restablezca correctamente para que la recuperación del proceso se realice correctamente sin necesidad de finalizar por completo el proceso.

Parámetros

Ninguno

Atributos

- trainer (pytorch_lightning.trainer o None): referencia a la instancia de Lightning Trainer PyTorch

Métodos

```
__call__(*a, **kw)
```

Ejecute operaciones de limpieza exhaustivas para preparar la recuperación durante el proceso.

Parámetros:

- a — Argumentos posicionales variables (heredados de la interfaz Finalize)
- kw — Argumentos de palabras clave variables (heredados de la interfaz Finalize)

Operaciones de limpieza:

- Limpieza del marco de Megatron: pide **`abort_megatron()`** limpiar los recursos específicos de Megatron
- TransformerEngine Limpieza: pide que se limpien los recursos `abort_te()` TransformerEngine
- RoPE Cleanup: pide `cleanup_rope()` limpiar las posiciones rotativas incorporando recursos
- DDP Cleanup: llama `cleanup_ddp()` a limpiar los recursos DistributedDataParallel
- Recarga de módulos: requiere recargar los módulos del `reload_megatron_and_te()` marco
- Limpieza del módulo Lightning: opcionalmente, borra el módulo Lightning para reducir la memoria de la GPU
- Limpieza de memoria: destruye las referencias a los componentes de entrenamiento para liberar memoria

```
register_attributes(trainer)
```

Registre la instancia del entrenador para utilizarla durante las operaciones de limpieza.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer que se debe registrar PyTorch

Integración con CheckpointlessCallback

```
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.callbacks import
 CheckpointlessCallback
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap import HPWrapper

# The strategy automatically integrates with HPWrapper
@HPWrapper(
    ...
    finalize=CheckpointlessFinalizeCleanup(),
)
def training_function():
    trainer.fit(...)
```

Notas

- Las operaciones de limpieza se ejecutan en un orden específico para evitar problemas de dependencia
- La limpieza de memoria utiliza la introspección de la recolección de basura para encontrar los objetos objetivo
- Todas las operaciones de limpieza están diseñadas para ser idempotentes y se pueden volver a intentar de forma segura

CheckpointlessMegatronStrategy

```
class
 hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.megatron_strategy.CheckpointlessMegatronStrategy
 **kwargs)
```

NeMo Estrategia Megatron con capacidades integradas de recuperación sin puntos de control para una formación distribuida y tolerante a fallos.

Tenga en cuenta que la capacitación sin puntos de control debe ser de al menos 2 `num_distributed_optimizer_instances` para que la replicación sea optimizada. La estrategia también se ocupa del registro de los atributos esenciales y de la inicialización de los grupos de procesos.

Parámetros

Hereda todos los parámetros de: MegatronStrategy

- Parámetros de NeMo MegatronStrategy inicialización estándar
- Opciones de configuración de entrenamiento distribuidas
- Modele los ajustes de paralelismo

Atributos

- base_store (torch.distributed). TCPStore(o ninguno): almacén distribuido para la coordinación de grupos de procesos

Métodos

```
setup(trainer)
```

Inicie la estrategia y registre los componentes de tolerancia a fallos con el formador.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Operaciones de configuración:

- Configuración para padres: llama a la MegatronStrategy configuración para padres
- Registro de inyección de errores: registra los HPFault InjectionCallback ganchos si están presentes
- Finalizar el registro: registra al entrenador con los controladores de limpieza final
- Registro de abortos: registra al entrenador con los controladores de abortos que lo admiten

```
setup_distributed()
```

Inicialice el grupo de procesos mediante una conexión TCPStore con prefijo o sin raíz.

```
load_model_state_dict(checkpoint, strict=True)
```

Cargue el dictado de estado del modelo con una compatibilidad de recuperación sin puntos de control.

Parámetros:

- checkpoint (Mapping [str, Any]): diccionario de puntos de control que contiene el estado del modelo
- strict (bool, opcional): indica si se debe aplicar estrictamente la coincidencia de claves de dictado de estado. Valor predeterminado: `True`

```
get_wrapper()
```

Obtenga la instancia de HPCall Wrapper para coordinar la tolerancia a errores.

Devoluciones:

- HPCallEnvoltorio: la instancia del contenedor adjunta al entrenador para la tolerancia a fallas

```
is_peft()
```

Compruebe si el PEFT (ajuste preciso con eficiencia de parámetros) está habilitado en la configuración de entrenamiento comprobando si hay devoluciones de llamadas del PEFT

Devoluciones:

- bool: Verdadero si la devolución de llamada PEFT está presente, falsa en caso contrario

```
teardown()
```

Anule el desmontaje nativo de PyTorch Lightning para delegar la limpieza y anular los controladores.

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.inprocess.wrap import HPWrapper

# The strategy automatically integrates with HPWrapper
@HPWrapper(
    checkpoint_manager=checkpoint_manager,
    enabled=True
)
def training_function():
    trainer = pl.Trainer(strategy=CheckpointlessMegatronStrategy())
    trainer.fit(model, datamodule)
```

CheckpointlessCallback

```
class hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.callbacks.CheckpointlessCallback(
    enable_inprocess=False,
    enable_checkpointless=False,
    enable_checksum=False,
    clean_tensor_hook=False,
    clean_lightning_module=False)
```

Lightning Callback, que integra la NeMo formación con el sistema de tolerancia a fallos de Checkpointless Training.

Esta devolución de llamadas gestiona el seguimiento de los pasos, el almacenamiento de los puntos de control y la coordinación de la actualización de los parámetros para lograr funciones de recuperación durante el proceso. Sirve como el principal punto de integración entre los ciclos de entrenamiento de PyTorch Lightning y los mecanismos de entrenamiento HyperPod sin puntos de control, ya que coordina las operaciones de tolerancia a los fallos a lo largo del ciclo de vida del entrenamiento.

Parámetros

- enable_inprocess (bool, opcional): habilita las capacidades de recuperación durante el proceso. Valor predeterminado: `False`
- enable_checkpointless (bool, opcional): habilita la recuperación sin puntos de control (obligatorio). `enable_inprocess=True` Valor predeterminado: `False`
- enable_checksum (bool, opcional): habilita la validación de la suma de verificación del estado del modelo (obligatorio). `enable_checkpointless=True` Valor predeterminado: `False`
- clean_tensor_hook (bool, opcional): borra todos los tensores de la GPU durante la limpieza (operación costosa). Valor predeterminado: `False`
- clean_lightning_module (bool, opcional): habilita la limpieza del módulo Lightning para liberar memoria de la GPU después de cada reinicio. Valor predeterminado: `False`

Atributos

- tried_adapter_checkpointless (bool): marca para comprobar si se ha intentado restaurar el adaptador sin puntos de control

Métodos

```
get_wrapper_from_trainer(trainer)
```

Obtenga la instancia de Wrapper del entrenador para coordinar la tolerancia a fallas. HPCall

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Devoluciones:

- HPCallWrapper: la instancia del contenedor para operaciones de tolerancia a errores

```
on_train_batch_start(trainer, pl_module, batch, batch_idx, *args, **kwargs)
```

Se utiliza al principio de cada lote de formación para gestionar el seguimiento y la recuperación de los pasos.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch
- pl_module (pytorch_lightning). LightningModule) — Se está capacitando al módulo Lightning
- lote: datos del lote de entrenamiento actual
- batch_idx (int): índice del lote actual
- args: argumentos posicionales adicionales
- kwargs: argumentos de palabras clave adicionales

```
on_train_batch_end(trainer, pl_module, outputs, batch, batch_idx)
```

Libera el bloqueo de actualización de parámetros al final de cada lote de entrenamiento.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch
- pl_module (pytorch_lightning). LightningModule) — Se está capacitando al módulo Lightning
- salidas (STEP_OUTPUT) — Salidas de los pasos de entrenamiento
- batch (Any): datos actuales del lote de entrenamiento

- batch_idx (int): índice del lote actual

Notas:

- El tiempo de liberación del bloqueo garantiza que la recuperación sin puntos de control pueda continuar una vez finalizadas las actualizaciones de los parámetros
- Solo se ejecuta cuando ambos `enable_inprocess` y son verdaderos `enable_checkpointless`

```
get_peft_callback(trainer)
```

Recupera la llamada PEFT de la lista de devoluciones de llamadas del entrenador.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch

Devoluciones:

- PEFT o Ninguno: instancia de devolución de llamada de PEFT si se encuentra, None en caso contrario

```
_try_adapter_checkpointless_restore(trainer, params_to_save)
```

Intente restaurar sin puntos de control los parámetros del adaptador PEFT.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer): instancia de Lightning Trainer PyTorch
- params_to_save (set): conjunto de nombres de parámetros para guardar como parámetros del adaptador

Notas:

- Solo se ejecuta una vez por sesión de entrenamiento (controlada por un indicador) `tried_adapter_checkpointless`

- Configura el administrador de puntos de control con la información de los parámetros del adaptador

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.callbacks import
 CheckpointlessCallback
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_manager import
 CheckpointManager
import pytorch_lightning as pl

# Create checkpoint manager
checkpoint_manager = CheckpointManager(
    enable_checksum=True,
    enable_offload=True
)

# Create checkpointless callback with full fault tolerance
checkpointless_callback = CheckpointlessCallback(
    enable_inprocess=True,
    enable_checkpointless=True,
    enable_checksum=True,
    clean_tensor_hook=True,
    clean_lightning_module=True
)

# Use with PyTorch Lightning trainer
trainer = pl.Trainer(
    callbacks=[checkpointless_callback],
    strategy=CheckpointlessMegatronStrategy()
)

# Training with fault tolerance
trainer.fit(model, datamodule=data_module)
```

Administración de la memoria

- clean_tensor_hook: elimina los ganchos tensores durante la limpieza (caro pero minucioso)
- clean_lightning_module: Libera la memoria de la GPU del módulo Lightning durante los reinicios
- Ambas opciones ayudan a reducir el consumo de memoria durante la recuperación de errores
- Coordina con ParameterUpdateLock un seguimiento seguro de las actualizaciones de parámetros

CheckpointlessCompatibleConnector

```
class
 hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.checkpoint_connector.CheckpointlessCompatibleCon
```

PyTorch Conector Lightning Checkpoint que integra la recuperación sin puntos de control con la carga tradicional de puntos de control basada en disco.

Este conector amplía el de PyTorch Lightning `_CheckpointConnector` para proporcionar una integración perfecta entre la recuperación sin puntos de control y la restauración de puntos de control estándar. En primer lugar, intenta realizar una recuperación sin puntos de control y, a continuación, recurre a la carga mediante puntos de control basados en disco si la recuperación sin puntos de control no es factible o se produce un error.

Parámetros

Hereda todos los parámetros de _ CheckpointConnector

Métodos

```
resume_start(checkpoint_path=None)
```

Intente precargar el punto de control con una prioridad de recuperación sin puntos de control.

Parámetros:

- checkpoint_path (str o None, opcional): ruta al punto de control del disco como alternativa. Valor predeterminado: `None`

```
resume_end()
```

Complete el proceso de carga del punto de control y realice las operaciones posteriores a la carga.

Notas

- Amplía la `_CheckpointConnector` categoría interna de PyTorch Lightning con un soporte de recuperación sin puntos de control
- Mantiene una compatibilidad total con los flujos de trabajo estándar de PyTorch Lightning Checkpoint

CheckpointlessAutoResume

```
class hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.resume.CheckpointlessAutoResume()
```

Se amplía AutoResume con NeMo una configuración diferida para permitir la validación de la recuperación sin puntos de control antes de resolver la ruta del punto de control.

Esta clase implementa una estrategia de inicialización en dos fases que permite realizar la validación de la recuperación sin puntos de control antes de volver a la carga tradicional de puntos de control basada en disco. Retrasa la AutoResume configuración de forma condicional para evitar una resolución prematura de la ruta de los puntos de control, lo que permite validar primero si la recuperación sin puntos de control es factible CheckpointManager . peer-to-peer

Parámetros

Hereda todos los parámetros de AutoResume

Métodos

```
setup(trainer, model=None, force_setup=False)
```

Retrasa la AutoResume configuración de forma condicional para permitir la validación de la recuperación sin puntos de control.

Parámetros:

- trainer (Pytorch_Lightning.Trainer o Lightning.Fabric.Fabric): instancia de Lightning Trainer o Fabric PyTorch
- modelo (opcional): instancia de modelo para la configuración. Valor predeterminado: `None`
- force_setup (bool, opcional): si es verdadero, evita el retraso y ejecuta AutoResume la configuración inmediatamente. Valor predeterminado: `False`

Ejemplo

```
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.resume import
 CheckpointlessAutoResume
from hyperpod_checkpointless_training.nemo_plugins.megatron_strategy import
 CheckpointlessMegatronStrategy
import pytorch_lightning as pl
```

```
# Create trainer with checkpointless auto-resume
trainer = pl.Trainer(
    strategy=CheckpointlessMegatronStrategy(),
    resume=CheckpointlessAutoResume()
)
```

Notas

- Extiende NeMo la AutoResume clase con un mecanismo de retardo que permite una recuperación sin puntos de control
- Funciona en conjunto con un flujo de trabajo `CheckpointlessCompatibleConnector` de recuperación completo

Consideraciones especiales

Recopilamos ciertas métricas operativas agregadas y anónimas de rutina para proporcionar la disponibilidad de los servicios esenciales. La creación de estas métricas está totalmente automatizada y no implica una revisión humana de la carga de trabajo de formación del modelo subyacente. Estas métricas se refieren a las operaciones laborales, la administración de recursos y la funcionalidad esencial del servicio.

HyperPod gestión de puntos de control escalonados y formación elástica: tenga en cuenta que la formación HyperPod sin puntos de control es actualmente incompatible con la HyperPod gestión de puntos de control escalonados y la formación elástica.

Se proporcionan recetas de entrenamiento sin puntos de control para los modelos GPT OSS 120B y Llama para facilitar la puesta en marcha. Estas recetas se han verificado en instancias ml.p5. El uso de otros tipos de instancias puede requerir modificaciones adicionales en las recetas subyacentes. Estas recetas también se pueden adaptar a flujos de trabajo de ajuste completos. Para los modelos personalizados, recomendamos revisar los ejemplos de introducción.

Apéndice

Supervisa los resultados del entrenamiento mediante HyperPod recetas

SageMaker HyperPod Las recetas ofrecen la integración de Tensorboard para analizar el comportamiento del entrenamiento. Estas recetas también incorporan VizTracer una herramienta de bajo coste para rastrear y visualizar la ejecución del código de Python. Para obtener más información, consulte VizTracer.

Los registros de Tensorboard se generan y almacenan dentro del. `log_dir` Para acceder a estos registros y analizarlos localmente, utilice el siguiente procedimiento:

1. Descargue la carpeta de experimentos de Tensorboard de su entorno de entrenamiento en su equipo local.
2. Abra el símbolo del sistema o el terminal en su equipo local.
3. Navegue hasta el directorio que contiene la carpeta del experimento descargada.
4. Inicie Tensorboard ejecutando el comando:

```
tensorboard --port=<port> --bind_all --logdir experiment.
```

5. Abre tu navegador web y visita. `http://localhost:8008`

Ahora puede ver el estado y las visualizaciones de sus trabajos de entrenamiento en la interfaz de Tensorboard. Ver el estado y las visualizaciones le ayuda a supervisar y analizar el proceso de entrenamiento. Supervisar y analizar el proceso de entrenamiento le ayuda a obtener información sobre el comportamiento y el rendimiento de sus modelos. Para obtener más información sobre cómo monitorizar y analizar el entrenamiento con Tensorboard, consulta la Guía del usuario de NVIDIA NeMo Framework.

VizTracer

Para habilitarlo VizTracer, puedes modificar tu receta configurando la variable `ENABLE_VIZTRACER` de entorno en. 1 Una vez finalizada la formación, su VizTracer perfil estará en la carpeta del experimento`log_dir/viztracer_xxx.json`. Para analizar su perfil, puede descargarlo y abrirlo con la vizviewer herramienta:

```
vizviewer --port <port> viztracer_xxx.json
```

Este comando lanza el vizviewer en el puerto 9001. Puedes verlo en http://localhost: <port>en tu navegador. VizTracer Tras abrirla VizTracer, empezará a analizar la formación. Para obtener más información sobre su uso VizTracer, consulte VizTracer la documentación.

Notas de la versión

Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de la formación SageMaker HyperPod sin puntos de control.

El entrenamiento sin SageMaker HyperPod puntos de control (versión 1.0.0)

Fecha: 3 de diciembre de 2025

SageMaker HyperPod Funciones de entrenamiento sin puntos de control

- Mejoras en la inicialización de la comunicación colectiva: ofrece métodos de inicialización novedosos, como Rootless y para NCCL y TCPStoreless Gloo.
- Cargador de datos mapeado en memoria (MMAP): almacena en caché (conserva) los lotes precargados para que estén disponibles incluso cuando un fallo provoque que se reinicie el trabajo de formación.
- Sin puntos de control: permite una recuperación más rápida de los errores de entrenamiento en clústeres en entornos de entrenamiento distribuidos a gran escala mediante optimizaciones a nivel del marco
- Basado en Nvidia Nemo y PyTorch Lightning: aprovecha estos potentes marcos para un entrenamiento de modelos eficiente y flexible
  - Nividia NeMo
  - PyTorch Rayo

SageMaker HyperPod Contenedor Docker de entrenamiento sin control

Checkpointless Training on HyperPod se basa en el marco de NVIDIA. NeMo HyperPod El objetivo de checkpointless training es recuperarse con mayor rapidez de los fallos de formación en clústeres en entornos de formación distribuidos a gran escala. Para ello, se realizan optimizaciones a nivel del marco de trabajo que se imparten en un contenedor base que contiene la imagen base con la NCCL y las optimizaciones. PyTorch

Disponibilidad.

Actualmente, las imágenes solo están disponibles en:

```
eu-north-1
ap-south-1
us-east-2
eu-west-1
eu-central-1
sa-east-1
us-east-1
```

```
eu-west-2
ap-northeast-1
us-west-2
us-west-1
ap-southeast-1
ap-southeast-2
```

pero no están disponibles en las siguientes 3 regiones en las que se ha optado por participar:

```
ap-southeast-3
ap-southeast-4
eu-south-2
```

Detalles del contenedor

Contenedor Docker de entrenamiento sin control para PyTorch la versión 2.6.0 con la versión 12.9 de CUDA

```
963403601044.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
423350936952.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
556809692997.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
942446708630.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
391061375763.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
311136344257.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
327873000638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
016839105697.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
356859066553.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-
training:v1.0.0
920498770698.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
827510180725.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-training:v1.0.0
885852567298.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-
training:v1.0.0
304708117039.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/hyperpod-checkpointless-
training:v1.0.0
```

Paquetes preinstalados

```
PyTorch: v2.6.0
CUDA: v12.9
NCCL: v2.27.5
EFA: v1.43.0
AWS-OFI-NCCL v1.16.0
```

```
Libfabric version 2.1
Megatron v0.15.0
Nemo v2.6.0rc0
```

Uso de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod

Los administradores de clústeres pueden elegir cómo maximizar el uso de la GPU en su organización. Puede habilitar la partición de la GPU con la tecnología de GPU de instancias múltiples (MIG) de NVIDIA para particionar los recursos de la GPU en instancias más pequeñas y aisladas para una mejor utilización de los recursos. Esta capacidad permite ejecutar varias tareas de menor tamaño de forma simultánea en una sola GPU, en lugar de dedicar todo el hardware a una sola tarea, a menudo infrautilizada. Esto elimina el desperdicio de memoria y potencia de cómputo.

El particionamiento de la GPU con la tecnología MIG admite GPUs y permite particionar una sola GPU compatible en hasta siete particiones de GPU independientes. Cada partición de la GPU tiene recursos de memoria, caché y cómputo dedicados, lo que proporciona un aislamiento predecible.

Ventajas

- Utilización mejorada de la GPU: maximice la eficiencia informática mediante la partición en GPUs función de los requisitos de procesamiento y memoria
- Aislamiento de tareas: cada partición de la GPU funciona de forma independiente con recursos de memoria, caché y cómputo dedicados
- Flexibilidad de tareas: Support una combinación de tareas en una sola GPU física, todas ejecutándose en paralelo
- Administración flexible de la configuración: Suponga configuraciones de Kubernetes Do-it-yourself (hágalo usted mismo) mediante el cliente `kubectl` de línea de comandos de Kubernetes y una solución gestionada con etiquetas personalizadas para configurar y aplicar fácilmente las etiquetas asociadas a las particiones de la GPU

Tipos de instancias admitidos

La partición de la GPU con tecnología MIG es compatible con los siguientes tipos de instancias: HyperPod

Instancias de GPU A100: tipos de instancia/p4/ https://aws.amazon.com/ec2/

- ml.p4d.24xlarge - 8 NVIDIA A100 (80 GB por GPU) GPUs HBM2e

- ml.p4de.24xlarge - 8 NVIDIA A100 (80 GB por GPU) GPUs HBM2e

Instancias de GPU https://aws.amazon.com/ec2/H100: tipos de instancia/p5/

- ml.p5.48xlarge: 8 NVIDIA H100 (80 GB por GPU) GPUs HBM3

Instancias de GPU https://aws.amazon.com/ec2/H200: tipos de instancia/p5/

- ml.p5e.48xlarge: 8 NVIDIA H200 (141 GB por GPU) GPUs HBM3e
- ml.p5en.48xlarge - 8 NVIDIA H200 (141 GB por GPU) GPUs HBM3e

Instancias de GPU https://aws.amazon.com/ec2/ B200: tipos de instancia/p6/

- ml.p6b.48xlarge - 8 NVIDIA B200 GPUs

Particiones de GPU

Los perfiles MIG de NVIDIA definen cómo GPUs se particionan. Cada perfil especifica la asignación de cómputo y memoria por instancia MIG. Los siguientes son los perfiles MIG asociados a cada tipo de GPU:

GPU A100 (ml.p4d.24xlarge)

Perfil	Memoria (GB)	Instancias por GPU	Total por ml.p4d.24 xlarge
`1g.5gb`	5	7	56
`2g.10gb`	10	3	24
`3g.20gb`	20	2	16
`4g.20gb`	20	1	8
`7g.40gb`	40	1	8

GPU H100 (ml.p5.48xlarge)

Perfil	Memoria (GB)	Instancias por GPU	Total por ml.p5,48 x large
1g.10gb	10	7	56
1g.20gb	20	4	32
2g.20gb	20	3	24
3g.40gb	40	2	16
4g.40gb	40	1	8
7g.80gb	80	1	8

GPU H200 (ml.p5e.48xlarge y ml.p5en.48xlarge)

Perfil	Memoria (GB)	Instancias por GPU	Total por ml.p5en.48xlarge
1g.18gb	18	7	56
1g.35gb	35	4	32
2g.35gb	35	3	24
3g.71gb	71	2	16
4g.71gb	71	1	8
7g.141gb	141	1	8

Temas

- Configuración de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod
- Ciclo de vida y etiquetas de los nodos
- Envío de tareas con MIG

Configuración de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod

Temas

- Requisitos previos
- Creación de un clúster con configuración MIG
- Añadir un operador de GPU a un clúster existente
- Actualización de la configuración de MIG
- Verificación de la configuración MIG
- Comandos comunes para depurar la configuración MIG
- Uso de SageMaker AI Console

Requisitos previos

- HyperPod Clúster de Amazon EKS con instancias de GPU compatibles
- NVIDIA GPU Operator instalado
- Permisos de IAM adecuados para la administración de clústeres

Creación de un clúster con configuración MIG

Usando AWS CLI

```
aws sagemaker create-cluster \
  --cluster-name my-mig-cluster \
  --orchestrator 'Eks={ClusterArn=arn:aws:eks:region:account:cluster/cluster-name}' \
  --instance-groups '{
    "InstanceGroupName": "gpu-group",
    "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
    "InstanceCount": 1,
    "LifeCycleConfig": {
       "SourceS3Uri": "s3://my-bucket",
       "OnCreate": "on_create_script.sh"
    },
    "KubernetesConfig": {
       "Labels": {
          "nvidia.com/mig.config": "all-1g.5gb"
       }
    },
    "ExecutionRole": "arn:aws:iam::account:role/execution-role",
```

```
    "ThreadsPerCore": 1
  }' \
  --vpc-config '{
     "SecurityGroupIds": ["sg-12345"],
     "Subnets": ["subnet-12345"]
  }' \
  --node-provisioning-mode Continuous
```

Usando CloudFormation

```
{
  "ClusterName": "my-mig-cluster",
  "InstanceGroups": [
    {
      "InstanceGroupName": "gpu-group",
      "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
      "InstanceCount": 1,
      "KubernetesConfig": {
        "Labels": {
          "nvidia.com/mig.config": "all-2g.10gb"
        }
      },
      "ExecutionRole": "arn:aws:iam::account:role/execution-role"
    }
  ],
  "Orchestrator": {
    "Eks": {
      "ClusterArn": "arn:aws:eks:region:account:cluster/cluster-name"
    }
  },
  "NodeProvisioningMode": "Continuous"
}
```

Añadir un operador de GPU a un clúster existente

Instale GPU Operator

{$AWS_REGION}Sustitúyala por la región de tu clúster (p. ej., us-east-1, us-west-2).

```
helm install gpuo helm_chart/HyperPodHelmChart/charts/gpu-operator \
-f helm_chart/HyperPodHelmChart/charts/gpu-operator/regional-values/values-
{$AWS_REGION}.yaml \
-n kube-system
```

Verifica la instalación (espera de 2 a 3 minutos)

Compruebe que todos los módulos de operador de GPU estén funcionando:

```
kubectl get pods -n kube-system | grep -E "(gpu-operator|nvidia-)"
```

Cápsulas esperadas:

- gpu-operator-*: 1 instancia (controlador de clúster)
- nvidia-device-plugin-daemonset-* - 1 por nodo de GPU (todas las instancias de GPU)
- nvidia-mig-manager-* - 1 por nodo compatible con MiG (A100/H100)

Eliminar el complemento de dispositivo antiguo

Deshabilita el existente nvidia-device-plugin:

```
helm upgrade dependencies helm_chart/HyperPodHelmChart \
--set nvidia-device-plugin.devicePlugin.enabled=false \
-n kube-system
```

Verifica los recursos de la GPU

Confirme que los nodos muestren la capacidad de la GPU. Debería mostrar: nvidia.com/gpu: 8 (o el número real de GPU).

```
kubectl describe nodes | grep "nvidia.com/gpu"
```

Actualización de la configuración de MIG

> ⚠ Preparación de los nodos antes de las actualizaciones de MIG
>
> Antes de actualizar las configuraciones de MIG en tu grupo de instancias, debes preparar los nodos para evitar la interrupción de la carga de trabajo. Sigue estos pasos para drenar de forma segura las cargas de trabajo de los nodos que se van a reconfigurar.

Paso 1: Identifique los nodos del grupo de instancias

Primero, identifica todos los nodos que pertenecen al grupo de instancias que deseas actualizar:

```
# List all nodes in the instance group
kubectl get nodes -l sagemaker.amazonaws.com/instance-group-name=INSTANCE_GROUP_NAME

# Example:
kubectl get nodes -l sagemaker.amazonaws.com/instance-group-name=p4d-group
```

Este comando devuelve una lista de todos los nodos del grupo de instancias especificado. Anota el nombre de cada nodo para los siguientes pasos.

Paso 2: acordonar y drenar cada nodo

Para cada nodo identificado en el paso 1, lleve a cabo las siguientes acciones:

Acordona el nodo

El acordonamiento evita que se programen nuevos módulos en el nodo:

```
# Cordon a single node
kubectl cordon NODE_NAME

# Example:
kubectl cordon hyperpod-i-014a41a7001adca60
```

Vacíe los módulos de carga de trabajo del nodo

Vacíe el nodo para expulsar todos los módulos de carga de trabajo y, al mismo tiempo, preservar los módulos del sistema:

```
# Drain the node (ignore DaemonSets and evict pods)
kubectl drain NODE_NAME \
  --ignore-daemonsets \
  --delete-emptydir-data \
  --force \
  --grace-period=300

# Example:
kubectl drain hyperpod-i-014a41a7001adca60 \
  --ignore-daemonsets \
  --delete-emptydir-data \
  --force \
  --grace-period=300
```

Explicación de las opciones de comando:

- `--ignore-daemonsets`- Permite continuar con la operación de drenaje incluso si hay DaemonSet cápsulas
- `--delete-emptydir-data`- Elimina los pods utilizando volúmenes EmptyDir (necesarios para que el drenaje se realice correctamente)
- `--force`- Obliga a eliminar los pods no gestionados por un controlador (utilízalos con precaución)
- `--grace-period=300`- Da a las cápsulas 5 minutos para que terminen sin problemas

> **Important**
>
> - La operación de drenaje puede tardar varios minutos en función del número de cápsulas y de sus períodos de gracia de cierre
> - Los pods del sistema de los siguientes espacios de nombres seguirán ejecutándose: `kube-systemcert-manager`,`kubeflow`,`hyperpod-inference-system`,`kube-public`,`mpi-operator`,,`gpu-operator`,`aws-hyperpod`, `jupyter-k8s-systemhyperpod-observability`, y `kueue-system` `keda`
> - DaemonSet los pods permanecerán en el nodo (se ignoran por diseño)

Paso 3: Compruebe que no se esté ejecutando ningún pod de carga de trabajo

Tras el vaciado, compruebe que no quede ningún módulo de carga de trabajo en los nodos (excepto los espacios de nombres del sistema):

```
# Check for any remaining pods outside system namespaces
kubectl get pods --all-namespaces --field-selector spec.nodeName=NODE_NAME \
  | grep -v "kube-system" \
  | grep -v "cert-manager" \
  | grep -v "kubeflow" \
  | grep -v "hyperpod-inference-system" \
  | grep -v "kube-public" \
  | grep -v "mpi-operator" \
  | grep -v "gpu-operator" \
  | grep -v "aws-hyperpod" \
  | grep -v "jupyter-k8s-system" \
  | grep -v "hyperpod-observability" \
  | grep -v "kueue-system" \
```

```
  | grep -v "keda"

# Example:
kubectl get pods --all-namespaces --field-selector spec.nodeName=hyperpod-
i-014a41a7001adca60 \
  | grep -v "kube-system" \
  | grep -v "cert-manager" \
  | grep -v "kubeflow" \
  | grep -v "hyperpod-inference-system" \
  | grep -v "kube-public" \
  | grep -v "mpi-operator" \
  | grep -v "gpu-operator" \
  | grep -v "aws-hyperpod" \
  | grep -v "jupyter-k8s-system" \
  | grep -v "hyperpod-observability" \
  | grep -v "kueue-system" \
  | grep -v "keda"
```

Resultado esperado: si el nodo está drenado correctamente, este comando no debería arrojar ningún resultado (o solo mostrar la fila del encabezado). Si algún pod sigue ejecutándose, investiga por qué no se ha desalojado y elimínalo manualmente si es necesario.

Paso 4: Verificar el estado de preparación del nodo

Antes de continuar con la actualización del MIG, confirme que todos los nodos estén acordonados:

```
# Check node status - should show "SchedulingDisabled"
kubectl get nodes -l sagemaker.amazonaws.com/instance-group-name=INSTANCE_GROUP_NAME
```

Los nodos deberían aparecer `SchedulingDisabled` en la columna STATUS, lo que indica que están acordonados y listos para la actualización del MIG.

Actualice el perfil MIG en el clúster existente

Puede cambiar los perfiles MIG en los clústeres existentes:

```
aws sagemaker update-cluster \
  --cluster-name my-mig-cluster \
  --instance-groups '{
    "InstanceGroupName": "gpu-group",
    "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
    "InstanceCount": 1,
```

```
    "KubernetesConfig": {
       "Labels": {
          "nvidia.com/mig.config": "all-3g.20gb"
       }
    },
    "ExecutionRole": "arn:aws:iam::account:role/execution-role"
  }'
```

> **Note**
>
> Si los trabajos ya se están ejecutando en un nodo, la partición MIG fallará. El usuario recibirá un mensaje de error para drenar los nodos antes de volver a intentar la partición MIG.

Verificación de la configuración MIG

Tras la creación o actualización del clúster, compruebe la configuración MIG:

```
# Update kubeconfig
aws eks update-kubeconfig --name your-eks-cluster --region us-east-2

# Check MIG labels
kubectl get node NODE_NAME -o=jsonpath='{.metadata.labels}' | grep mig

# Check available MIG resources
kubectl describe node NODE_NAME | grep -A 10 "Allocatable:"
```

Comandos comunes para depurar la configuración MIG

Use los siguientes comandos para solucionar problemas y validar la configuración de MIG en su clúster:

```
# Check GPU Operator status
kubectl get pods -n gpu-operator-resources

# View MIG configuration
kubectl exec -n gpu-operator-resources nvidia-driver-XXXXX -- nvidia-smi mig -lgi

# Check device plugin configuration
kubectl logs -n gpu-operator-resources nvidia-device-plugin-XXXXX

# Monitor node events
```

```
kubectl get events --field-selector involvedObject.name=NODE_NAME
```

> **Note**
>
> Sustituya `nvidia-driver-XXXXX` y `nvidia-device-plugin-XXXXX` por los nombres reales de los pods del clúster y `NODE_NAME` por el nombre del nodo.

Uso de SageMaker AI Console

Creación de un nuevo clúster con MIG

1. Vaya a Amazon SageMaker AI > HyperPod Clústeres > Administración de clústeres > Crear HyperPod clúster
2. Seleccione Orchestrated by EKS
3. Elija la configuración personalizada y compruebe que GPU Operator esté activado de forma predeterminada
4. En la sección Grupos de instancias, haz clic en Añadir grupo
5. Configura el grupo de instancias y ve a Configuración avanzada para activar la opción Usar partición de GPU y elige la configuración MIG que desees en el menú desplegable
6. Haz clic en Añadir grupo de instancias y completa el resto de la configuración del clúster
7. Haga clic en Enviar para crear el clúster

Actualización de la configuración MIG en el clúster existente

1. Vaya a Amazon SageMaker AI > HyperPod Clústeres > Administración de clústeres
2. Selecciona tu clúster existente y haz clic en Editar en el grupo de instancias que deseas modificar
3. En Configuración avanzada, activa la opción Usar partición de GPU si aún no está habilitada y selecciona una configuración MIG diferente en el menú desplegable
4. Haz clic en Guardar cambios

Ciclo de vida y etiquetas de los nodos

Amazon SageMaker HyperPod realiza comprobaciones exhaustivas del estado de las instancias del clúster durante la creación y actualización de los HyperPod clústeres antes de que comience el

particionamiento de la GPU. HyperPod el agente de monitoreo de estado monitorea continuamente el estado de las instancias particionadas por GPU.

Estados de configuración MIG

Los nodos con configuración de partición de GPU pasan por varios estados:

- Pendiente: el nodo se está configurando con un perfil MIG
- Configuración: el operador de la GPU está aplicando la partición MIG
- Correcto: la partición de la GPU se completó correctamente
- Fallo: se produjo un error al particionar la GPU

Supervisión de los estados de los nodos

```
# Check node health status
kubectl get nodes -l sagemaker.amazonaws.com/node-health-status=Schedulable

# Monitor MIG configuration progress
kubectl get node NODE_NAME -o jsonpath='{.metadata.labels.nvidia\.com/mig\.config
\.state}'

# Check for configuration errors
kubectl describe node NODE_NAME | grep -A 5 "Conditions:"
```

Etiquetas y manchas personalizadas

Puedes gestionar la configuración de MIG con etiquetas y etiquetas personalizadas para etiquetar las particiones de la GPU y aplicarlas en todas las instancias:

```
{
  "KubernetesConfig": {
    "Labels": {
      "nvidia.com/mig.config": "all-2g.10gb",
      "task-type": "inference",
      "environment": "production"
    },
    "Taints": [
      {
        "Key": "gpu-task",
        "Value": "mig-enabled",
```

```
        "Effect": "NoSchedule"
      }
    ]
  }
}
```

Envío de tareas con MIG

Temas

- Uso de Kubernetes YAML
- Uso de HyperPod CLI
- Despliegue de modelos con MIG
- Uso de HyperPod CLI

Uso de Kubernetes YAML

```
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: mig-job
  namespace: default
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: pytorch
        image: pytorch/pytorch:latest
        resources:
          requests:
            nvidia.com/mig-1g.5gb: 1
            cpu: "100m"
            memory: "128Mi"
          limits:
            nvidia.com/mig-1g.5gb: 1
      restartPolicy: Never
```

Uso de HyperPod CLI

Utilice la HyperPod CLI para implementar JumpStart modelos compatibles con MIG. En el siguiente ejemplo, se muestran los nuevos parámetros de CLI para el particionamiento de la GPU:

```
# Deploy JumpStart model with MIG
hyp create hyp-jumpstart-endpoint \
  --model-id deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b \
  --instance-type ml.p5.48xlarge \
  --accelerator-partition-type mig-2g.10gb \
  --accelerator-partition-validation True \
  --endpoint-name my-endpoint \
  --tls-certificate-output-s3-uri s3://certificate-bucket/ \
  --namespace default
```

Despliegue de modelos con MIG

HyperPod La inferencia permite implementar los modelos en perfiles MIG a través de Studio Classic y `kubectl` CLI HyperPod . Para implementar JumpStart los modelos`kubectl`, llame `spec.server.acceleratorPartitionType` a CRDs los campos para implementar el modelo en el perfil MIG deseado. Realizamos validaciones para garantizar que los modelos se puedan implementar en el perfil MIG seleccionado en el CRD. En caso de que desee deshabilitar las comprobaciones de validación de MIG, utilice esta opción. `spec.server.validations.acceleratorPartitionValidation` `False`

JumpStart Modelos

```
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: JumpStartModel
metadata:
  name: deepseek-model
  namespace: default
spec:
  sageMakerEndpoint:
    name: deepseek-endpoint
  model:
    modelHubName: SageMakerPublicHub
    modelId: deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b
  server:
    acceleratorPartitionType: mig-7g.40gb
    instanceType: ml.p4d.24xlarge
```

Implemente un modelo desde Amazon S3 mediante InferenceEndpointConfig

InferenceEndpointConfig le permite implementar un modelo personalizado desde Amazon S3. Para implementar un modelo en MIG, `spec.worker.resources` mencione el perfil MIG en `requests` y. `limits` Consulte una implementación sencilla a continuación:

```
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: InferenceEndpointConfig
metadata:
  name: custom-model
  namespace: default
spec:
  replicas: 1
  modelName: my-model
  endpointName: my-endpoint
  instanceType: ml.p4d.24xlarge
  modelSourceConfig:
    modelSourceType: s3
    s3Storage:
      bucketName: my-model-bucket
      region: us-east-2
    modelLocation: model-path
  worker:
    resources:
      requests:
        nvidia.com/mig-3g.20gb: 1
        cpu: "5600m"
        memory: "10Gi"
      limits:
        nvidia.com/mig-3g.20gb: 1
```

Implemente el modelo de FSx for Lustre usando InferenceEndpointConfig

InferenceEndpointConfig le permite implementar un modelo personalizado desde FSx para Lustre. Para implementar un modelo en MIG, `spec.worker.resources` mencione el perfil MIG en y. `requests` `limits` Consulte una implementación sencilla a continuación:

```
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: InferenceEndpointConfig
metadata:
  name: custom-model
  namespace: default
spec:
```

```
  replicas: 1
  modelName: my-model
  endpointName: my-endpoint
  instanceType: ml.p4d.24xlarge
  modelSourceConfig:
    modelSourceType: fsx
    fsxStorage:
      fileSystemId: fs-xxxxx
    modelLocation: location-on-fsx
  worker:
    resources:
      requests:
        nvidia.com/mig-3g.20gb: 1
        cpu: "5600m"
        memory: "10Gi"
      limits:
        nvidia.com/mig-3g.20gb: 1
```

Uso de la interfaz de usuario clásica de Studio

Implementación JumpStart de modelos con MIG

1. Abra Studio Classic y navegue hasta JumpStart
2. Busque o busque el modelo que desee (por ejemplo, "DeepSeek«, «Llama», etc.)
3. Haga clic en la tarjeta del modelo y seleccione Desplegar
4. En la configuración de despliegue:
   - Elija HyperPodcomo objetivo de despliegue
   - Seleccione su clúster compatible con MIG en el menú desplegable
   - En Configuración de la instancia:
     - Seleccione el tipo de instancia (por ejemplo,) `ml.p4d.24xlarge`
     - Elija el tipo de partición de la GPU entre las opciones disponibles
     - Configure los ajustes de recuento de instancias y escalado automático
5. Revise y haga clic en Implementar
6. Supervise el progreso de la implementación en la sección Endpoints

Opciones de configuración del modelo

Configuración del punto final:

- Nombre del punto de conexión: identificador único para su implementación
- Nombre de la variante: variante de configuración (predeterminada: AllTraffic)
- Tipo de instancia: debe ser compatible con la partición de la GPU (serie p)
- Perfil MIG: partición de GPU
- Recuento inicial de instancias: número de instancias que se van a implementar
- Escalado automático: habilita el escalado dinámico en función del tráfico

Configuración avanzada:

- Ubicación de los datos del modelo: ruta de Amazon S3 para modelos personalizados
- Imagen del contenedor: contenedor de inferencias personalizado (opcional)
- Variables de entorno: configuraciones específicas del modelo
- Configuración de Amazon VPC: configuración de aislamiento de red

Supervisión de los modelos implementados

1. Vaya a Studio Classic > Implementaciones > Terminales
2. Seleccione su terminal compatible con MIG
3. Vea las métricas, que incluyen:
    - Utilización de MIG: uso por partición de GPU
    - Consumo de memoria: por partición de GPU
    - Latencia de inferencia: tiempo de procesamiento de la solicitud
    - Rendimiento: solicitudes por segundo
4. Configura CloudWatch las alarmas de Amazon para un monitoreo automatizado
5. Configure políticas de autoscalamiento basadas en la utilización de MIG

Uso de HyperPod CLI

JumpStart Despliegue

El JumpStart comando HyperPod CLI incluye dos campos nuevos para la compatibilidad con MIG:

- `--accelerator-partition-type`- Especifica la configuración MIG (por ejemplo, mig-4g.20gb)

- `--accelerator-partition-validation`- Valida la compatibilidad entre los modelos y el perfil MIG (predeterminado: true)

```
hyp create hyp-jumpstart-endpoint \
  --version 1.1 \
  --model-id deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b \
  --instance-type ml.p4d.24xlarge \
  --endpoint-name js-test \
  --accelerator-partition-type "mig-4g.20gb" \
  --accelerator-partition-validation true \
  --tls-certificate-output-s3-uri s3://my-bucket/certs/
```

Despliegue personalizado de terminales

Para la implementación a través de un punto final personalizado, utilice los campos existentes `--resources-requests` y habilite `--resources-limits` la funcionalidad del perfil MIG:

```
hyp create hyp-custom-endpoint \
  --namespace default \
  --metadata-name deepseek15b-mig-10-14-v2 \
  --endpoint-name deepseek15b-mig-endpoint \
  --instance-type ml.p4d.24xlarge \
  --model-name deepseek15b-mig \
  --model-source-type s3 \
  --model-location deep-seek-15b \
  --prefetch-enabled true \
  --tls-certificate-output-s3-uri s3://sagemaker-bucket \
  --image-uri lmcache/vllm-openai:v0.3.7 \
  --container-port 8080 \
  --model-volume-mount-path /opt/ml/model \
  --model-volume-mount-name model-weights \
  --s3-bucket-name model-storage-123456789 \
  --s3-region us-east-2 \
  --invocation-endpoint invocations \
  --resources-requests '{"cpu":"5600m","memory":"10Gi","nvidia.com/mig-3g.20gb":"1"}' \
  --resources-limits '{"nvidia.com/mig-3g.20gb":"1"}' \
  --env '{
    "OPTION_ROLLING_BATCH":"vllm",
    "SERVING_CHUNKED_READ_TIMEOUT":"480",
    "DJL_OFFLINE":"true",
    "NUM_SHARD":"1",
    "SAGEMAKER_PROGRAM":"inference.py",
```

```
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY":"/opt/ml/model/code",
    "MODEL_CACHE_ROOT":"/opt/ml/model",
    "SAGEMAKER_MODEL_SERVER_WORKERS":"1",
    "SAGEMAKER_MODEL_SERVER_TIMEOUT":"3600",
    "OPTION_TRUST_REMOTE_CODE":"true",
    "OPTION_ENABLE_REASONING":"true",
    "OPTION_REASONING_PARSER":"deepseek_r1",
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL":"20",
    "SAGEMAKER_ENV":"1"
  }'
```

Características de resiliencia de clústeres para la organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS

SageMaker HyperPod proporciona las siguientes características de resiliencia de clústeres.

Temas

- Sistema de Monitoreo de Salud
- Comprobaciones de estado básicas
- Comprobaciones de estado exhaustivas
- Recuperación automática de nodos
- Etiquetas de Kubernetes relacionadas con la resiliencia según SageMaker HyperPod
- Cómo poner en cuarentena, reemplazar o reiniciar manualmente un nodo
- Configuraciones de resiliencia sugeridas

Sistema de Monitoreo de Salud

SageMaker HyperPod El sistema de monitoreo de la salud incluye dos componentes

1. Agentes de monitoreo instalados en sus nodos, que incluyen el Health Monitoring Agent (HMA) que actúa como monitor de estado en el host y un conjunto de monitores de out-of-node estado.
2. Sistema de recuperación de nodos gestionado por. SageMaker HyperPod El sistema de monitoreo del estado monitoreará el estado del nodo de forma continua a través de agentes de monitoreo y, luego, tomará medidas automáticamente cuando se detecte una falla utilizando el sistema de recuperación de nodos.



Controles de salud realizados por el agente de SageMaker HyperPod monitoreo de salud

El agente SageMaker HyperPod de control de la salud comprueba lo siguiente.

NVIDIA GPUs

- Notificaciones de infracción de la política de DCGM
- Errores en el resultado de `nvidia-smi`
- Varios errores en los registros generados por la plataforma Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- Validación del recuento de GPU: si no coincide el número esperado de un tipo de instancia concreto (por ejemplo: 8 GPUs GPUs en el tipo de instancia ml.p5.48xlarge) y el recuento devuelto por, HMA reinicia el nodo `nvidia-smi`

AWS Trainium

- Errores en el resultado del monitor AWS Neuron
- Salidas generadas por el detector de problemas de nodos neuronales (para obtener más información sobre el detector de problemas de nodos AWS neuronales, consulte Detección y recuperación de problemas de nodos AWS neuronales en clústeres de Amazon EKS).
- Varios errores en los registros generados por la plataforma Amazon EC2
- Validación del recuento de dispositivos neuronales: si hay una discrepancia entre el número real de dispositivos neuronales en un tipo de instancia concreto y el recuento devuelto por`neuron-ls`, HMA reinicia el nodo

Las comprobaciones anteriores son pasivas y las comprobaciones de estado de los nodos se realizan de forma continua en los HyperPod nodos. Además de estas comprobaciones, HyperPod también realiza comprobaciones de estado exhaustivas (o activas) durante la creación y actualización de HyperPod los clústeres. Más información sobre los controles de estado profundos.

Detección de fallas

Cuando SageMaker HyperPod detecta una falla, implementa una respuesta de cuatro partes:

1. Etiquetas de nodos
   a. Estado de Salud: `sagemaker.amazonaws.com/node-health-status`
   b. Tipo de fallo: `sagemaker.amazonaws.com/fault-types` etiqueta para una categorización de alto nivel
   c. Motivo del error: `sagemaker.amazonaws.com/fault-reasons` etiqueta para obtener información detallada sobre el error
2. Contaminación del nodo
   a. `sagemaker.amazonaws.com/node-health-status=Unschedulable:NoSchedule`
3. Anotación de nodo
   a. Detalles de la falla: `sagemaker.amazonaws.com/fault-details`
   b. Registra hasta 20 fallos con marcas de tiempo que se produjeron en el nodo

4. Condiciones del nodo (condición del nodo de Kubernetes)
   a. Refleja el estado de salud actual en las condiciones del nodo:
      - Tipo: igual que el tipo de falla
      - Estado: `True`
      - Motivo: Igual que el motivo de la culpa
      - LastTransitionTime: Tiempo de aparición de la falla



Registros generados por el agente de SageMaker HyperPod monitorización del estado

El agente SageMaker HyperPod de monitorización del estado es una función de out-of-the-box comprobación del estado y se ejecuta de forma continua en todos los HyperPod clústeres. El agente de supervisión del estado publica los eventos de estado detectados en las instancias de GPU o Trn en el grupo de registros del clúster. CloudWatch `/aws/sagemaker/Clusters/`

Los registros de detección del agente de supervisión del HyperPod estado se crean como flujos de registro independientes con el nombre `SagemakerHealthMonitoringAgent` de cada nodo.

Puede consultar los registros de detección utilizando CloudWatch la información de los registros de la siguiente manera.

```
fields @timestamp, @message
| filter @message like /HealthMonitoringAgentDetectionEvent/
```

Este proceso devuelve un resultado similar al siguiente.

```
2024-08-21T11:35:35.532-07:00
    {"level":"info","ts":"2024-08-21T18:35:35Z","msg":"NPD caught event: %v","details:
 ":
{"severity":"warn","timestamp":"2024-08-22T20:59:29Z","reason":"XidHardwareFailure","message":"
 condition NvidiaErrorReboot is now: True, reason: XidHardwareFailure,
 message: \"NVRM: Xid (PCI:0000:b9:00): 71, pid=<unknown>, name=<unknown>,
 NVLink: fatal error detected on link 6(0x10000, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x0)\""},"HealthMonitoringAgentDetectionEvent":"HealthEvent"}
2024-08-21T11:35:35.532-07:00
    {"level":"info","ts":"2024-08-21T18:35:35Z","msg":"NPD caught event: %v","details:
 ":
{"severity":"warn","timestamp":"2024-08-22T20:59:29Z","reason":"XidHardwareFailure","message":"
 condition NvidiaErrorReboot is now: True, reason: XidHardwareFailure,
 message: \"NVRM: Xid (PCI:0000:b9:00): 71, pid=<unknown>, name=<unknown>,
 NVLink: fatal error detected on link 6(0x10000, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x0)\""},"HealthMonitoringAgentDetectionEvent":"HealthEvent"}
```

Comprobaciones de estado básicas

SageMaker HyperPod realiza un conjunto de comprobaciones de estado básicas en las instancias del clúster durante la creación y actualización de HyperPod los clústeres. Estas comprobaciones de estado básicas son independientes del orquestador, por lo que son aplicables independientemente de las plataformas de orquestación subyacentes compatibles (SageMaker HyperPod Amazon EKS o Slurm).

Las comprobaciones de estado básicas supervisan las instancias del clúster para detectar problemas relacionados con dispositivos, como, por ejemplo, los aceleradores (núcleos de GPU y Trainium) y los dispositivos de red (Elastic Fabric Adapter o EFA). Para ver la lista de comprobaciones de estado básicas del clúster, consulte Cluster health checks.

Comprobaciones de estado exhaustivas

SageMaker HyperPod realiza comprobaciones exhaustivas del estado de las instancias del clúster durante la creación y actualización de HyperPod los clústeres. Las exhaustivas comprobaciones

de estado garantizan la fiabilidad y la estabilidad de los SageMaker HyperPod clústeres mediante pruebas exhaustivas de los componentes de hardware e infraestructura subyacentes antes de permitir que los clústeres se utilicen para entrenar modelos de aprendizaje automático. Este método proactivo ayuda a identificar y mitigar los posibles problemas en una fase temprana del ciclo de vida del clúster.

Lista de controles de estado exhaustivos realizados por SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod ejecuta las siguientes comprobaciones de estado exhaustivas.

Comprobaciones de estado exhaustivas de instancias

Categoría	Nombre de la utilidad	Compatibilidad de los tipos de instancias	Description (Descripción)
Acelerador	GPU/recuento NVLink	GPU	Verifica los recuentos GPU/NVLink .
Acelerador	Diagnóstico de DCGM de nivel 4	GPU	Evalúa el estado y la funcionalidad de NVIDIA GPUs mediante la ejecución de diagnósticos DCGM (NVIDIA Data Center GPU Manager) en el nivel 4, que incluyen pruebas de memoria adicionales.
Acelerador	Neuron sysfs	Trainium	En las instancias impulsadas por Trainium, el estado de los dispositivos de Neuron se determina mediante la lectura de los contadores de Neuron sysfs

Categoría	Nombre de la utilidad	Compatibilidad de los tipos de instancias	Description (Descripción)
			propagada directamente por el controlador de Neuron.
Acelerador	Comprobación del hardware de Neuron	Trainium	Ejecuta una carga de trabajo de entrenamiento y verifica los resultados para probar el hardware.
Acelerador	Prueba local de NCCOM	Trainium	Evalúa el rendimiento de las operaciones de comunicación colectiva en nodos individuales de Trainium.
Network	EFA	GPU y Trainium	Realiza una evaluación comparativa de la latencia y el ancho de banda en el dispositivo EFA asociado.

Comprobaciones de estado exhaustivas de clústeres

Categoría	Nombre de la utilidad	Compatibilidad de los tipos de instancias	Description (Descripción)
Acelerador	Prueba de NCCL	GPU	Verifica el rendimiento de las operaciones de comunicación colectiva en varios dispositivos NVIDIA GPUs

Categoría	Nombre de la utilidad	Compatibilidad de los tipos de instancias	Description (Descripción)
Acelerador	Prueba de clúster de NCCOM	Trainium	Verifica el rendimiento de las operaciones de comunicación colectiva en varios nodos de Trainium.

Registros de las comprobaciones de estado exhaustivas

Los siguientes son ejemplos de registros de las comprobaciones de estado SageMaker HyperPod exhaustivas.

Registros de clústeres

Los registros de comprobaciones de estado exhaustivas a nivel de clúster se almacenan en su CloudWatch grupo de registros en `/aws/sagemaker/Clusters/<cluster_name>/<cluster_id>`

Los flujos de registros se registran en `DeepHealthCheckResults/<log_stream_id>`.

Tal y como se muestra en el siguiente ejemplo, los registros de resultados de las comprobaciones de estado exhaustivas muestran el ID de la instancia que no aprobó las comprobaciones y el motivo del error.

```
{
    "level": "error",
    "ts": "2024-06-18T21:15:22Z",
    "msg": "Encountered FaultyInstance. Replace the Instance. Region: us-west-2,
 InstanceType: p4d.24xlarge. ERROR:Bandwidth has less than threshold: Expected minimum
 threshold :80,NCCL Test output Bw: 30"
}
```

Registros de instancias

Los registros de las comprobaciones de estado exhaustivas de instancias se almacenan en `/var/log/aws/clusters/sagemaker-deep-health-check.log` en cada nodo. Para acceder al nodo mediante SSH y abrir el archivo de registro, ejecute el siguiente comando.

```
cat /var/log/aws/clusters/sagemaker-deep-health-check.log
```

A continuación se muestra un ejemplo del resultado de las pruebas de esfuerzo del hardware, las pruebas de esfuerzo de NVIDIA DCGM y las pruebas de conectividad de EFA.

```
# Hardware Stress Test output

2024-08-20T21:53:58Z info Executing Hardware stress check with command: stress-ng, and
 args: [--cpu 32 --vm 2 --hdd 1 --fork 8 --switch 4 --timeout 60 --metrics]

2024-08-20T21:54:58Z info stress-ng success

2024-08-20T21:54:58Z    info    GpuPci Count check success

# DCGM Stress Test

2024-08-20T22:25:02Z    info    DCGM diagnostic health summary: dcgmCheckLevel:
 0 dcgmVersion: 3.3.7 gpuDriverVersion: 535.183.01, gpuDeviceIds: [2237]
 replacementRequired: false rebootRequired:false

# EFA Loopback Test

2024-08-20T22:26:28Z    info    EFA Loopback check passed for device: rdmap0s29 .
 Output summary is MaxBw: 58.590000, AvgBw: 32.420000, MaxTypicalLat: 30.870000,
 MinTypicalLat: 20.080000, AvgLat: 21.630000
```

A continuación se muestra un ejemplo del resultado de la prueba de conectividad de NCCL.

```
#       size         count      type   redop    root     time   algbw   busbw #wrong
  time   algbw   busbw #wrong

#        (B)    (elements)                               (us)  (GB/s)  (GB/s)
  (us)  (GB/s)  (GB/s)

           8             2     float     sum      -1    353.9    0.00    0.00      0
 304.2    0.00    0.00      0
          16             4     float     sum      -1    352.8    0.00    0.00      0
 422.9    0.00    0.00      0
          32             8     float     sum      -1    520.0    0.00    0.00      0
 480.3    0.00    0.00      0
          64            16     float     sum      -1    563.0    0.00    0.00      0
 416.1    0.00    0.00      0
```

```
         128             32     float     sum      -1    245.1    0.00    0.00       0
308.4    0.00    0.00      0
         256             64     float     sum      -1    310.8    0.00    0.00       0
304.9    0.00    0.00      0
         512            128     float     sum      -1    304.9    0.00    0.00       0
300.8    0.00    0.00      0
        1024            256     float     sum      -1    509.3    0.00    0.00       0
495.4    0.00    0.00      0
        2048            512     float     sum      -1    530.3    0.00    0.00       0
420.0    0.00    0.00      0
        4096           1024     float     sum      -1    391.2    0.01    0.01       0
384.5    0.01    0.01      0
        8192           2048     float     sum      -1    328.5    0.02    0.02       0
253.2    0.03    0.03      0
       16384           4096     float     sum      -1    497.6    0.03    0.03       0
490.9    0.03    0.03      0
       32768           8192     float     sum      -1    496.7    0.07    0.07       0
425.0    0.08    0.08      0
       65536          16384     float     sum      -1    448.0    0.15    0.15       0
501.0    0.13    0.13      0
      131072          32768     float     sum      -1    577.4    0.23    0.23       0
593.4    0.22    0.22      0
      262144          65536     float     sum      -1    757.8    0.35    0.35       0
721.6    0.36    0.36      0
      524288         131072     float     sum      -1   1057.1    0.50    0.50       0
1019.1    0.51    0.51      0
     1048576         262144     float     sum      -1   1460.5    0.72    0.72       0
1435.6    0.73    0.73      0
     2097152         524288     float     sum      -1   2450.6    0.86    0.86       0
2583.1    0.81    0.81      0
     4194304        1048576     float     sum      -1   4344.5    0.97    0.97       0
4419.3    0.95    0.95      0
     8388608        2097152     float     sum      -1   8176.5    1.03    1.03       0
8197.8    1.02    1.02      0
    16777216        4194304     float     sum      -1    15312    1.10    1.10       0
15426    1.09    1.09      0
    33554432        8388608     float     sum      -1    30149    1.11    1.11       0
29941    1.12    1.12      0
    67108864       16777216     float     sum      -1    57819    1.16    1.16       0
58635    1.14    1.14      0
   134217728       33554432     float     sum      -1   115699    1.16    1.16       0
115331    1.16    1.16      0
   268435456       67108864     float     sum      -1   227507    1.18    1.18       0
228047    1.18    1.18      0
```

```
   536870912     134217728     float     sum      -1   453751    1.18    1.18      0
 456595    1.18    1.18      0
  1073741824     268435456     float     sum      -1   911719    1.18    1.18      0
 911808    1.18    1.18      0
  2147483648     536870912     float     sum      -1  1804971    1.19    1.19      0
 1806895    1.19    1.19      0

2024-08-20T16:22:43.831-07:00

# Out of bounds values : 0 OK

2024-08-20T16:22:43.831-07:00

# Avg bus bandwidth    : 0.488398

2024-08-20T23:22:43Z    info    Nccl test successful. Summary: NcclMaxAlgoBw: 1.190000,
 NcclAvgAlgoBw: 0.488398, NcclThresholdAlgoBw: 1.180000, NcclOutOfBoundError:
 OK, NcclOperations: all_reduce_perf, NcclTotalDevices: 2, NcclNodes: 2,
 NcclClusterMessage:
```

Recuperación automática de nodos

Durante la creación o actualización del clúster, los usuarios administradores del clúster pueden seleccionar la opción de recuperación de nodos (instancia) entre `Automatic` (recomendado) y `None` en el clúster. Si está configurado en`Automatic`, SageMaker HyperPod reinicia o reemplaza automáticamente los nodos defectuosos.

> **Important**
>
> Se recomienda configurar la opción `Automatic`.

La recuperación automática de nodos se ejecuta cuando un agente de supervisión del estado, las comprobaciones de estado básicas y las comprobaciones de estado exhaustivas detectan problemas. Si se establece en `None`, el agente de supervisión del estado etiquetará las instancias cuando se detecte un error, pero no iniciará automáticamente ninguna acción de reparación ni recuperación en los nodos afectados. No se recomienda usar esta opción.

Etiquetas de Kubernetes relacionadas con la resiliencia según SageMaker HyperPod

Las etiquetas son pares clave-valor que se adjuntan a los objetos de Kubernetes. SageMaker HyperPod introduce las siguientes etiquetas para las comprobaciones de estado que proporciona.

Etiquetas de estado de comprobación del nodo

Las etiquetas `node-health-status` representan el estado del nodo y se deben utilizar como parte del filtro del selector de nodos en los nodos en buen estado.

Etiqueta	Description (Descripción)
`sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: Schedulable`	El nodo ha superado las comprobaciones de estado básicas y está disponible para ejecutar cargas de trabajo. Esta comprobación de estado es la misma que las funciones de SageMaker HyperPod resiliencia disponibles actualmente para los clústeres de Slurm.
`sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: Unschedulable`	El nodo está llevando a cabo comprobaciones de estado exhaustivas y no está disponible para ejecutar cargas de trabajo.
`sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: UnschedulablePendingReplacement`	El nodo no ha superado las comprobaciones de estado exhaustivas ni las comprobaciones del agente de supervisión del estado y tiene que reemplazarse. Si la recuperación automática de nodos está habilitada, el nodo se reemplazará automáticamente por. SageMaker HyperPod
`sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: UnschedulablePendingReboot`	El nodo no ha superado las comprobaciones de estado exhaustivas ni las comprobaciones del agente de supervisión del estado y debe reiniciarse. Si la recuperación automática de nodos está habilitada, el nodo se reiniciará automáticamente por. SageMaker HyperPod

Etiquetas de comprobaciones de estado exhaustivas

Las etiquetas `deep-health-check-status` representan el progreso de una comprobación de estado exhaustiva de un nodo específico. Es útil para que los usuarios de Kubernetes puedan filtrar rápidamente el progreso de las comprobaciones de estado exhaustivas generales.

Etiqueta	Description (Descripción)
`sagemaker.amazonaws.com/deep-health-check-status: InProgress`	El nodo está llevando a cabo comprobaciones de estado exhaustivas y no está disponible para ejecutar cargas de trabajo.
`sagemaker.amazonaws.com/deep-health-check-status: Passed`	El nodo ha realizado correctamente comprobaciones de estado exhaustivas y comprobaciones de los agentes de supervisión del estado. Además, también está disponible para ejecutar cargas de trabajo.
`sagemaker.amazonaws.com/deep-health-check-status: Failed`	El nodo no ha superado las comprobaciones de estado exhaustivas ni las comprobaciones del agente de supervisión del estado y debe reiniciarse o reemplazarse. Si la recuperación automática de nodos está habilitada, el nodo se reiniciará automáticamente o se sustituirá por. SageMaker HyperPod

Etiquetas de tipo de error y motivo

A continuación se describen las etiquetas `fault-type` y. `fault-reason`

- Las etiquetas `fault-type` representan categorías de errores de alto nivel cuando se produce un error en las comprobaciones de estado. Se completan con los errores detectados durante las comprobaciones de estado exhaustivas y de los agentes de supervisión del estado.
- Las etiquetas `fault-reason` representan el motivo detallado del error asociado a un `fault-type`.

Cómo SageMaker HyperPod etiquetar

En los siguientes temas se explica cómo se realiza el etiquetado en función de los distintos casos.

Temas

- Cuando se agrega un nodo a un SageMaker HyperPod clúster con la configuración de verificación de estado profunda deshabilitada

- Cuando se agrega un nodo a un SageMaker HyperPod clúster con la configuración de verificación de estado profunda habilitada
- Cuando se produzcan errores de computación en los nodos

Cuando se agrega un nodo a un SageMaker HyperPod clúster con la configuración de verificación de estado profunda deshabilitada

Cuando se agrega un nodo nuevo a un clúster, y si la comprobación de estado profunda no está habilitada para el grupo de instancias, SageMaker HyperPod ejecuta las mismas comprobaciones de estado que las comprobaciones de SageMaker HyperPod estado disponibles actualmente para los clústeres de Slurm.

Si se supera la comprobación de estado, los nodos se marcarán con la siguiente etiqueta.

```
sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: Schedulable
```

Si no se supera la comprobación de estado, los nodos finalizarán y se reemplazarán. Este comportamiento es el mismo que el modo en que funciona la comprobación de SageMaker HyperPod estado de los clústeres de Slurm.

Cuando se agrega un nodo a un SageMaker HyperPod clúster con la configuración de verificación de estado profunda habilitada

Cuando se agrega un nodo nuevo a un SageMaker HyperPod clúster, y si la prueba de estado profunda está habilitada para el grupo de instancias, HyperPod primero se mancha el nodo y se inicia la check/stress prueba de estado profunda de aproximadamente 2 horas en el nodo. Tras la comprobación de estado exhaustiva, hay tres posibles resultados de las etiquetas de los nodos.

1. Cuando se supere la prueba de comprobación de estado exhaustiva

   ```
   sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: Schedulable
   ```

2. Cuando no se supere la prueba de comprobación de estado exhaustiva, y es necesario reemplazar la instancia

   ```
   sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: UnschedulablePendingReplacement
   ```

3. Cuando no se supere la prueba de comprobación de estado exhaustiva, y es necesario reiniciar la instancia para volver a ejecutar dicha prueba

```
sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: UnschedulablePendingReboot
```

Si una instancia no supera la prueba de comprobación de estado exhaustiva, la instancia siempre se reemplazará. Si las pruebas de comprobación de estado exhaustivas se realizan correctamente, se eliminará la taint del nodo.

Cuando se produzcan errores de computación en los nodos

El agente SageMaker HyperPod de monitorización del estado también supervisa de forma continua el estado de cada nodo. Cuando detecta algún error (como un error en la GPU o un bloqueo del controlador), el agente marca el nodo con una de las siguientes etiquetas.

1. Cuando el nodo está en mal estado y debe reemplazarse

```
sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: UnschedulablePendingReplacement
```

2. Cuando el nodo está en mal estado y debe reiniciarse

```
sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: UnschedulablePendingReboot
```

El agente de supervisión del estado también aplica taints al nodo cuando detecta problemas de estado del nodo.

Cómo poner en cuarentena, reemplazar o reiniciar manualmente un nodo

Aprenda a poner en cuarentena, reemplazar y reiniciar manualmente un nodo defectuoso en SageMaker HyperPod clústeres organizados con Amazon EKS.

Cómo poner en cuarentena un nodo y forzar la eliminación de un pod de entrenamiento

```
kubectl cordon <node-name>
```

Tras la cuarentena, fuerce la expulsión del pod. Esto es útil cuando un pod se queda atascado en la terminación durante más de 30 minutos o `kubectl describe pod` muestra El nodo no está listo en Eventos.

```
kubectl delete pods <pod-name> --grace-period=0 --force
```

SageMaker HyperPod ofrece dos métodos para la recuperación manual de nodos. El enfoque preferido es utilizar el SageMaker HyperPod sistema Reboot and Replace APIs, que proporciona un proceso de recuperación más rápido y transparente que funciona en todos los orquestadores. Como alternativa, puedes usar los comandos kubectl para etiquetar los nodos para las operaciones de reinicio y reemplazo. Ambos métodos activan los mismos SageMaker HyperPod procesos de recuperación.

Para reiniciar un nodo mediante la API de reinicio

Para reiniciar un nodo, puede utilizar la BatchRebootClusterNodes API.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo ejecutar la operación de reinicio en dos instancias de un clúster mediante AWS Command Line Interface:

```
aws sagemaker batch-reboot-cluster-nodes \
       --cluster-name arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:123456789:cluster/test-cluster
\
       --node-ids i-0123456789abcdef0 i-0fedcba9876543210
```

Para reemplazar un nodo mediante la API Replace

Para reemplazar un nodo, puedes usar la BatchReplaceClusterNodes API de la siguiente manera

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo ejecutar la operación de reemplazo en dos instancias de un clúster mediante AWS Command Line Interface:

```
aws sagemaker batch-replace-cluster-nodes \
       --cluster-name arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:123456789:cluster/test-cluster
\
       --node-ids i-0123456789abcdef0 i-0fedcba9876543210
```

Clústeres gestionados por Karpenter

En el caso de SageMaker HyperPod los clústeres que utilizan Karpenter para el aprovisionamiento de nodos, la `BatchReplaceClusterNodes` API no garantiza la creación de un nodo de reemplazo. El nodo especificado se cancelará, pero el reemplazo dependerá del modelo de aprovisionamiento de Karpenter. pod-demand-based Karpenter solo crea nodos nuevos cuando hay pods en un `Pending` estado que no se puede programar en los nodos existentes.

Si la carga de trabajo del nodo eliminado se puede reprogramar en los nodos restantes del clúster (por ejemplo, si esos nodos tienen suficiente capacidad), Karpenter no prevé ningún reemplazo. Para garantizar que se cree un nodo de reemplazo, compruebe que la configuración de la carga de trabajo (como las reglas de antiafinidad de los pods o las solicitudes de recursos) requiera un nodo nuevo para los pods desplazados.
Somos conscientes de esta limitación y estamos trabajando activamente en una solución que obligue a sustituir los nodos cuando se solicite a través de la API.

Para reemplazar un nodo mediante kubectl

Etiquete el nodo por el que desea reemplazarlo`sagemaker.amazonaws.com/node-health-status=UnschedulablePendingReplacement`, lo que activa el. SageMaker HyperPod the section called “Recuperación automática de nodos” Tenga en cuenta que también debe activar la recuperación automática de nodos durante la creación o actualización del clúster.

```
kubectl label nodes <node-name> \
   sagemaker.amazonaws.com/node-health-status=UnschedulablePendingReplacement
```

Para reiniciar un nodo mediante kubectl

Etiquete el nodo con el que se va a reiniciar`sagemaker.amazonaws.com/node-health-status=UnschedulablePendingReboot`, lo que activa el. SageMaker HyperPod the section called “Recuperación automática de nodos” Tenga en cuenta que también debe activar la recuperación automática de nodos durante la creación o actualización del clúster.

```
kubectl label nodes <node-name> \
   sagemaker.amazonaws.com/node-health-status=UnschedulablePendingReboot
```

Una vez `UnschedulablePendingReboot` colocadas las etiquetas`UnschedulablePendingReplacement`, debería poder ver que el nodo finaliza o se reinicia en unos minutos.

Configuraciones de resiliencia sugeridas

Cuando las comprobaciones de estado profundas están habilitadas, cada vez que se agrega una nueva instancia al HyperPod clúster (ya sea durante la creación del clúster o mediante el reemplazo automático de nodos), la nueva instancia pasa por el proceso de verificación de estado profunda

(pruebas de estrés a nivel de instancia) durante aproximadamente un par de horas. A continuación se sugieren combinaciones de configuración de resiliencia en función de posibles casos.

1. Caso: si dispone de nodos adicionales de reserva en un clúster como recursos de respaldo (sin utilizar toda la capacidad), o si puede esperar unas dos horas a que se realice el proceso de comprobación de estado exhaustiva para obtener las instancias menos propensas a errores.

   Recomendación: habilite la configuración de la comprobación de estado exhaustiva durante todo el ciclo de vida del clúster. La configuración de recuperación automática de nodos está habilitada de forma predeterminada.

2. Caso: si no dispone de nodos adicionales de respaldo (la capacidad se utiliza por completo para una parte de la carga de entrenamiento). Desea obtener los nodos de reemplazo lo antes posible para reanudar el trabajo de entrenamiento.

   Recomendación: habilite la comprobación de estado exhaustiva durante la creación del clúster y, a continuación, desactive la configuración de la comprobación de estado exhaustiva una vez creado el clúster. La configuración de la recuperación automática de nodos está habilitada de forma predeterminada.

3. Caso: si no dispone de nodos adicionales de respaldo y no desea esperar unas dos horas a que se realice el proceso de comprobación de estado exhaustiva (clústeres pequeños).

   Recomendación: deshabilite la configuración de la comprobación de estado exhaustiva durante todo el ciclo de vida del clúster. La configuración de la recuperación automática de nodos está habilitada de forma predeterminada.

Si desea reanudar inmediatamente el trabajo de entrenamiento tras producirse un error, asegúrese de disponer de nodos adicionales de reserva como recursos de respaldo en el clúster.

Instancias puntuales en Amazon SageMaker HyperPod

Amazon SageMaker HyperPod es compatible con las instancias puntuales de Amazon EC2, lo que permite un importante ahorro de costes para las cargas de trabajo con tolerancia a errores y sin estado. AI/ML Los casos de uso incluyen trabajos de inferencia y formación por lotes, ajuste de hiperparámetros y cargas de trabajo experimentales. También puede usar las instancias puntuales para escalar automáticamente su capacidad de cómputo cuando esta capacidad de bajo costo esté disponible y reducirla a la capacidad bajo demanda cuando se recupere la capacidad puntual adicional.

De forma predeterminada, las instancias puntuales HyperPod funcionan con HyperPod la función de aprovisionamiento continuo, que permite SageMaker HyperPod aprovisionar automáticamente la capacidad restante en segundo plano mientras las cargas de trabajo comienzan inmediatamente en las instancias disponibles. Cuando se produce un error en el aprovisionamiento de nodos debido a limitaciones de capacidad u otros problemas, SageMaker HyperPod se vuelve a intentar automáticamente en segundo plano hasta que los clústeres alcancen la escala deseada, de modo que las operaciones de escalado automático sigan siendo resilientes y sin bloqueos. También puede utilizar instancias puntuales con escalado automático basado en Karpenter.

Capacidades y conceptos clave a tener en cuenta

- Obtenga hasta un 90% de ahorro de costos en comparación con las instancias bajo demanda
- Utilice instancias puntuales para trabajos que puedan gestionar interrupciones y en los que los tiempos de inicio y finalización de los trabajos sean flexibles
- Al utilizar Karpenter para el escalado automático, puede configurarlo para que recurra automáticamente HyperPod a On-Demand cuando la capacidad de Spot se interrumpa o no esté disponible
- Acceda a una amplia gama de tipos de instancias de CPU, GPU y aceleradores compatibles con HyperPod
- La disponibilidad de la capacidad depende del suministro de EC2 y varía según la región y el tipo de instancia
- Puede realizar diversas acciones, como identificar la probabilidad de obtener las instancias deseadas o de que se produzcan interrupciones, utilizando diversas herramientas, como Spot Instance Advisor, proporcionado por EC2

Introducción

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

AWS CLI instalado y configurado

Configure sus AWS credenciales y su región:

```
aws configure
```

Consulte la documentación de AWS credenciales para obtener instrucciones detalladas.

Función de IAM para la ejecución SageMaker HyperPod

Para actualizar el clúster, primero debe crear permisos de AWS Identity and Access Management (IAM) para Karpenter. Para obtener instrucciones, consulte Crear un rol de IAM para el escalado automático con Karpenter HyperPod .

Configuración de clústeres de VPC y EKS

2.1 Crear un clúster de VPC y EKS

Siga la guía de configuración de HyperPod EKS para:

1. Cree una VPC con subredes en varias zonas de disponibilidad
2. Crear un clúster de EKS
3. Instale las dependencias necesarias mediante gráficos de Helm

2.2 Establezca las variables de entorno

```
export EKS_CLUSTER_ARN="arn:aws:eks:REGION:ACCOUNT_ID:cluster/CLUSTER_NAME"
export EXECUTION_ROLE="arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/SageMakerExecutionRole"
export BUCKET_NAME="your-s3-bucket-name"
export SECURITY_GROUP="sg-xxxxx"
export SUBNET="subnet-xxxxx"
export SUBNET1="subnet-xxxxx"
export SUBNET2="subnet-xxxxx"
export SUBNET3="subnet-xxxxx"
```

Cuotas de servicio para las instancias Spot

Compruebe que dispone de las cuotas necesarias para las instancias que va a crear en el SageMaker HyperPod clúster. Para revisar sus cuotas, en la consola de Service Quotas, elija AWS servicios en el panel de navegación y, a continuación, elija SageMaker. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla se muestra la cuota disponible para las instancias c5.



Compruebe la disponibilidad de puntos

Antes de crear grupos de instancias puntuales, compruebe la disponibilidad en las diferentes zonas de disponibilidad:

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
  --region us-west-2 \
  --instance-types c5.2xlarge \
  --target-capacity 10 \
  --single-availability-zone \
  --region-names us-west-2
```

Consejo: diríjase a las zonas de disponibilidad con puntuaciones de ubicación más altas para mejorar la disponibilidad. También puede consultar los precios de Spot Instance Advisor y EC2 Spot para comprobar la disponibilidad. Seleccione la zona de disponibilidad requerida con una mejor puntuación de disponibilidad y configure el grupo de instancias con la subred asociada para lanzar la instancia en esa zona de disponibilidad.

Creación de un grupo de instancias (sin escalado automático)

CreateCluster (Punto)

```
aws sagemaker create-cluster \
    --cluster-name clusterNameHere \
    --orchestrator 'Eks={ClusterArn='$EKS_CLUSTER_ARN'}' \
    --node-provisioning-mode "Continuous" \
    --cluster-role 'arn:aws:iam::YOUR-ACCOUNT-ID:role/SageMakerHyperPodRole' \
    --instance-groups '[{
        "InstanceGroupName": "auto-spot-c5-2x-az1",
        "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
        "InstanceCount": 2,
        "CapacityRequirements: { "Spot": {} }
```

```
        "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
        "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET1'"]
         }
    }]'
    --vpc-config '{
        "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
        "Subnets": ["'$SUBNET'"]
    }'
```

Actualizar el clúster (puntual o bajo demanda)

```
aws sagemaker update-cluster \
   --cluster-name "my-cluster" \
   --instance-groups '[{
        "InstanceGroupName": "auto-spot-c5-x-az3",
        "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
        "InstanceCount": 2,
        "CapacityRequirements: { "Spot": {} },
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
            "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET3'"]
        }
    },
    {
        "InstanceGroupName": "auto-spot-c5-2x-az2",
        "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
        "InstanceCount": 2,
        "CapacityRequirements: { "Spot": {} }
        "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
```

```
        "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET2'"]
         }
    },
    {
        "InstanceGroupName": "auto-ondemand-c5-2x-az1",
        "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
        "InstanceCount": 2,
        "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
        "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET1'"]
         }
    }]'
```

`CapacityRequirements`no se puede modificar una vez que se ha creado un grupo de instancias.

Describa el clúster

```
aws sagemaker describe-cluster --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME --region us-west-2
```

```
## Sample Response
{
    "ClusterName": "my-cluster",
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceGroupName": "ml.c5.2xlarge",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "InstanceCount": 5,
            "CurrentCount": 3,
            "CapacityRequirements: { "Spot": {} },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::account:role/SageMakerExecutionRole",
            "InstanceStorageConfigs": [...],
```

```
            "OverrideVpcConfig": {...}
        }
        // Other IGs
    ]
}
```

DescribeClusterNode

```
aws sagemaker describe-cluster-node --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME --region us-west-2
```

```
## Sample Response
{
  "NodeDetails": {
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
    "InstanceGroupName": "ml.c5.2xlarge",
    "CapacityType": "Spot",
    "InstanceStatus": {...}
  }
}
```

Uso de la consola

Cree y configure un SageMaker HyperPod clúster

Para empezar, lance y configure el clúster de SageMaker HyperPod EKS y compruebe que el modo de aprovisionamiento continuo esté activado al crear el clúster. Realice los siguientes pasos:

1. En la consola de SageMaker IA, selecciona HyperPod los clústeres en el panel de navegación.
2. Elija Crear HyperPod clúster y orquestar en Amazon EKS.
3. Para ver las opciones de configuración, seleccione Configuración personalizada.
4. En Nombre, ingrese un nombre.
5. En Recuperación de instancias, selecciona Automática.
6. En el modo de aprovisionamiento de instancias, selecciona Usar aprovisionamiento continuo.
7. CapacityType : Seleccione Spot
8. Seleccione Enviar.

Captura de pantalla de la consola:



Esta configuración crea la configuración necesaria, como una nube privada virtual (VPC), subredes, grupos de seguridad y un clúster EKS, e instala los operadores en el clúster. También puede proporcionar los recursos existentes, como un clúster de EKS, si desea utilizar un clúster existente en lugar de crear uno nuevo. Esta configuración tardará unos 20 minutos.

Agregar un nuevo grupo de instancias puntuales al mismo clúster

Para añadir un Spot IG a su clúster de HyperPod EKS existente. Realice los siguientes pasos:

1. En la consola de SageMaker IA, elija HyperPod los clústeres en el panel de navegación.
2. Seleccione un HyperPod clúster existente con Amazon EKS Orchestration (asegúrese de que el aprovisionamiento continuo esté habilitado).
3. Haga clic en Edit.
4. En la página Editar clúster, haz clic en Crear grupo de instancias.
5. Selecciona el tipo de capacidad: instancia puntual en la configuración del grupo de instancias.
6. Haz clic en Crear grupo de instancias.
7. Haga clic en Submit.

Captura de pantalla de la consola:

Create an instance group

Instance group name

Specify a name for this instance group.

test-spot-ig

Select instance type

Select the instance type that you want to allocate to the instance group.

ml.p5.48xlarge

Quantity

Specify the number of instances that you want to allocate to the instance group.

2

Instance capacity

On-demand capacity

On-demand

On-demand capacity (Default)

Training plan

No training plans. Reserve capacity by purchasing a training plan.

Spot Instance

Spot Instance

Spot Instance

Amazon SageMaker requires permissions to call other services on your behalf. Choose a role or let us create a role that has the AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy IAM policy attached.

Please choose an execution role

Cluster resiliency - deep health checks of accelerated computing instances - *optional*

Run deep health checks on accelerated computing instances while the HyperPod cluster is being created or updated. When issues are found and automatic instance recovery is enabled, HyperPod automatically reboots or replaces the faulty instances. To learn more, see Cluster resiliency for HyperPod with EKS.

Cancel Create instance group

Usando CloudFormation

```
Resources:
  TestCluster:
    Type: AWS::SageMaker::Cluster
    Properties:
      ClusterName: "SampleCluster"
      InstanceGroups:
        - InstanceGroupName: group1
          InstanceType: ml.c5.2xlarge
          InstanceCount: 1
          LifeCycleConfig:
            SourceS3Uri: "s3://'$BUCKET_NAME'"
            OnCreate: "on_create_noop.sh"
          ExecutionRole: "'$EXECUTION_ROLE'",
          ThreadsPerCore: 1
          CapacityRequirements:
            Spot: {}
      VpcConfig:
        Subnets:
          - "'$SUBNET1'"
        SecurityGroupIds:
          - "'$SECURITY_GROUP'"
      Orchestrator:
        Eks:
          ClusterArn:
            '$EKS_CLUSTER_ARN'
      NodeProvisioningMode: "Continuous"
      NodeRecovery: "Automatic"
```

Consulte https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/smcluster- getting-started-eks-console - create-cluster-cfn .html para obtener más información.

Escalado automático basado en Karpenter

Crear un rol de clúster

Paso 1: Diríjase a la consola de IAM

1. Vaya al servicio Consola de administración de AWS→ IAM
2. Haz clic en Funciones en la barra lateral izquierda
3. Haz clic en Crear rol

Paso 2: Configurar la política de confianza

1. Seleccione una política de confianza personalizada (en lugar de AWS un servicio)
2. Sustituya el JSON predeterminado por esta política de confianza:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "hyperpod.sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

haga clic en Siguiente

Paso 3: crear una política de permisos personalizada

Como se trata de SageMaker permisos específicos, tendrás que crear una política personalizada:

1. Haz clic en Crear política (se abre en una pestaña nueva)
2. Haga clic en la pestaña JSON
3. Introduzca esta política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:BatchAddClusterNodes",
        "sagemaker:BatchDeleteClusterNodes"
      ],
      "Resource": "*"
```

```
    }
  ]
}
```

4. Haga clic en Siguiente.
5. Ponle un nombre como `SageMakerHyperPodRolePolicy`
6. Haz clic en Crear política

Paso 4: Adjunte la política al rol

1. Vuelva a la pestaña de creación de roles
2. Actualice la lista de políticas
3. Busque y seleccione la política recién creada
4. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: Asigne un nombre y cree el rol

1. Introduzca el nombre de un rol (por ejemplo,`SageMakerHyperPodRole`)
2. Agregue una descripción si lo desea
3. Revise la política de confianza y los permisos
4. Haz clic en Crear rol

Verificación

Tras la creación, puede verificarlo de la siguiente manera:

- Al marcar la pestaña Relaciones de confianza, se muestra el servicio de hiperpód
- Si marca la pestaña Permisos, se muestra su política personalizada
- El ARN del rol estará disponible para su uso con HyperPod

El formato ARN del rol será:

```
arn:aws:iam::YOUR-ACCOUNT-ID:role/SageMakerHyperPodRole
```

Cree un clúster con AutoScaling:

Para una mejor disponibilidad, cree IGs varias subredes AZs configurando. También puede incluir OnDemand IGs como alternativa.

```
aws sagemaker create-cluster \
    --cluster-name clusterNameHere \
    --orchestrator 'Eks={ClusterArn='$EKS_CLUSTER_ARN'}' \
    --node-provisioning-mode "Continuous" \
    --cluster-role 'arn:aws:iam::YOUR-ACCOUNT-ID:role/SageMakerHyperPodRole' \
    --instance-groups '[{
        "InstanceGroupName": "auto-spot-c5-2x-az1",
        "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
        "InstanceCount": 0, // For Auto scaling keep instance count as 0
        "CapacityRequirements: { "Spot": {} }
        "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
        "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET1'"]
         }
    }]'
--vpc-config '{
    "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
    "Subnets": ["'$SUBNET'"]
}'
--auto-scaling ' {
    "Mode": "Enable",
    "AutoScalerType": "Karpenter"
}'
```

Actualice el clúster (puntual o bajo demanda)

```
aws sagemaker update-cluster \
   --cluster-name "my-cluster" \
   --instance-groups '[{
        "InstanceGroupName": "auto-spot-c5-x-az3",
        "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
        "InstanceCount": 2,
```

```
        "CapacityRequirements: { "Spot": {} },
        "LifeCycleConfig": {
            "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
            "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET3'"]
        }
    },
    {
        "InstanceGroupName": "auto-spot-c5-2x-az2",
        "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
        "InstanceCount": 2,
        "CapacityRequirements: { "Spot": {} }
        "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
        "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET2'"]
         }
    },
    {
        "InstanceGroupName": "auto-ondemand-c5-2x-az1",
        "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
        "InstanceCount": 2,
        "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
        "OnCreate": "on_create_noop.sh"
        },
        "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
        "ThreadsPerCore": 1,
        "OverrideVpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
            "Subnets": ["'$SUBNET1'"]
         }
    }]'
```

Crear HyperpodNodeClass

`HyperpodNodeClasses` un recurso personalizado que se asigna a grupos de instancias creados previamente y que define las restricciones en SageMaker HyperPod torno a las cuales los tipos de instancias y las zonas de disponibilidad son compatibles con las decisiones de escalado automático de Karpenter. Para usarlo`HyperpodNodeClass`, solo tienes que especificar los nombres `InstanceGroups` de los componentes del SageMaker HyperPod clúster que quieres usar como fuente de los recursos de AWS cómputo que se utilizarán para ampliar los pods de tu clúster. NodePools El `HyperpodNodeClass` nombre que utilices aquí se transferirá a la sección siguiente NodePool en la que hagas referencia a él. Esto indica de NodePool qué `HyperpodNodeClass` se deben extraer los recursos. Para crear una`HyperpodNodeClass`, complete los siguientes pasos:

1. Cree un archivo YAML (por ejemplo, nodeclass.yaml) similar al código siguiente. Agrega `InstanceGroup` los nombres que usaste en el momento de crear el clúster. SageMaker HyperPod También puedes añadir nuevos grupos de instancias a un clúster de SageMaker HyperPod EKS existente.
2. Haz referencia al `HyperPodNodeClass` nombre en tu NodePool configuración.

A continuación se muestra un ejemplo`HyperpodNodeClass`:

```
apiVersion: karpenter.sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperpodNodeClass
metadata:
  name: multiazg6
spec:
  instanceGroups:
    # name of InstanceGroup in HyperPod cluster. InstanceGroup needs to pre-created
    # before this step can be completed.
    # MaxItems: 10
    - auto-spot-c5-2x-az1
    - auto-spot-c5-2x-az2
    - auto-spot-c5-x-az3
    - auto-ondemand-c5-2x-az1
```

Karpenter prioriza los grupos de instancias puntuales frente a las instancias bajo demanda, y utiliza On-Demand como alternativa cuando se especifica en la configuración. La selección de instancias se

ordena según las puntuaciones de ubicación puntual de EC2 asociadas a la zona de disponibilidad de cada subred.

Aplique la configuración a su clúster de EKS mediante: **`kubectl`**

```
kubectl apply -f nodeclass.yaml
```

El HyperPod clúster debe estar AutoScaling habilitado y el AutoScaling estado debe cambiar a uno `InService` antes de `HyperpodNodeClass` poder aplicarlo. También muestra las capacidades de los grupos de instancias en forma puntual o puntual OnDemand. Para obtener más información y consideraciones clave, consulte el ajuste de escala automático en SageMaker HyperPod EKS.

Por ejemplo

```
apiVersion: karpenter.sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperpodNodeClass
metadata:
  creationTimestamp: "2025-11-30T03:25:04Z"
  name: multiazc6
  uid: ef5609be-15dd-4700-89ea-a3370e023690
spec:
  instanceGroups:
  -spot1
status:
  conditions:
  // true when all IGs in the spec are present in SageMaker cluster, false otherwise
  - lastTransitionTime: "2025-11-20T03:25:04Z"
    message: ""
    observedGeneration: 3
    reason: InstanceGroupReady
    status: "True"
    type: InstanceGroupReady
  // true if subnets of IGs are discoverable, false otherwise
  - lastTransitionTime: "2025-11-20T03:25:04Z"
    message: ""
    observedGeneration: 3
    reason: SubnetsReady
    status: "True"
    type: SubnetsReady
  // true when all dependent resources are Ready [InstanceGroup, Subnets]
  - lastTransitionTime: "2025-11-30T05:47:55Z"
```

```
    message: ""
    observedGeneration: 3
    reason: Ready
    status: "True"
    type: Ready
  instanceGroups:
  - instanceTypes:
    - ml.c5.2xlarge
    name:auto-spot-c5-2x-az2
    subnets:
    - id: subnet-03ecc649db2ff20d2
      zone: us-west-2a
      zoneId: usw2-az2
  - capacities: {"Spot": {}}
```

Crear NodePool

NodePool Establece restricciones sobre los nodos que Karpenter puede crear y los pods que pueden ejecutarse en esos nodos. Se NodePool puede configurar para realizar varias acciones, como:

- Defina etiquetas y marcas para limitar los módulos que pueden ejecutarse en los nodos que crea Karpenter
- Limite la creación de nodos a determinadas zonas, tipos de instancias y arquitecturas de ordenadores, etc.

Para obtener más información al respecto NodePool, consulte. NodePools SageMaker HyperPod El Karpenter gestionado es compatible con un conjunto limitado de requisitos conocidos de Kubernetes y Karpenter, que explicamos en este post.

Para crear un, complete los siguientes pasos: NodePool

Cree un archivo YAML `nodepool.yaml` con el nombre de la NodePool configuración que desee. El siguiente código es un ejemplo de configuración para crear un ejemplo NodePool. Especificamos que incluya nuestro tipo de SageMaker instancia ml.g6.xlarge y, además, lo especificamos para una zona. NodePool Consulte para obtener más personalizaciones. NodePools

```
apiVersion: karpenter.sh/v1
kind: NodePool
metadata:
 name: gpunodepool
```

```
spec:
 template:
   spec:
     nodeClassRef:
      group: karpenter.sagemaker.amazonaws.com
      kind: HyperpodNodeClass
      name: multiazg6
     expireAfter: Never
     requirements:
        - key: node.kubernetes.io/instance-type
          operator: Exists
        - key: "node.kubernetes.io/instance-type" // Optional otherwise Karpenter will
 decide based on Job config resource requirements
          operator: In
          values: ["ml.c5.2xlarge"]
        - key: "topology.kubernetes.io/zone"
          operator: In
          values: ["us-west-2a"]
```

Consejo: En caso de interrupción puntual de EC2, Hyperpod contamina el nodo para provocar el desalojo del pod. El proceso de consolidación de Karpenter respeta los presupuestos de interrupción de los módulos y lleva a cabo un desalojo normal de Kubernetes, pero si se establece ConsolidateAfter en 0, la consolidación se puede producir de forma inmediata, lo que deja muy poco tiempo para desalojar el pod sin problemas. Configúrelo en un valor distinto de cero durante un máximo de 2 minutos para poder desalojar el módulo sin problemas si es necesario realizar cualquier control.

Aplícalo a tu clúster NodePool :

```
kubectl apply -f nodepool.yaml
```

Supervise el NodePool estado para asegurarse de que la condición Listo del estado esté establecida en True:

```
kubectl get nodepool gpunodepool -oyaml
```

En este ejemplo, se muestra cómo se NodePool puede usar a para especificar el hardware (tipo de instancia) y la ubicación (zona de disponibilidad) de los pods.

Lance una carga de trabajo sencilla

La siguiente carga de trabajo ejecuta una implementación de Kubernetes en la que los pods en implementación solicitan 1 CPU y 256 MB de memoria por réplica y por pod. Los pods aún no se han activado.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/karpenter-provider-aws/refs/
heads/main/examples/workloads/inflate.yaml
```

Cuando lo aplicamos, podemos ver una implementación y un lanzamiento de un solo nodo en nuestro clúster, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Para escalar este componente, usa el siguiente comando:

```
kubectl scale deployment inflate --replicas 10
```

Consulte https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker- hyperpod-eks-autoscaling .html para obtener más detalles.

Gestión de la interrupción de nodos

Las instancias puntuales se pueden recuperar en cualquier momento. En la mayoría de los casos, EC2 proporciona un aviso de interrupción de 2 minutos como máximo, pero este aviso no está garantizado. En algunas situaciones, EC2 puede cancelar las instancias puntuales de forma inmediata y sin previo aviso. HyperPod gestiona automáticamente ambos escenarios:

- Con 2 minutos de antelación: vuelve a intentar automáticamente el desalojo correcto de las cápsulas y la sustitución controlada de la capacidad cuando la capacidad de Spot esté disponible.
- Sin previo aviso (cierre inmediato): vuelve a intentar sustituir automáticamente el nodo (cuando haya capacidad disponible) sin necesidad de desalojarlo de forma automática

Cómo funciona

Cuando EC2 envía un aviso de interrupción puntual, automáticamente: HyperPod

1. Detecta la señal de interrupción
2. Contamina el nodo: impide que se programen nuevos pods en la instancia interrumpida
3. Desaloja los pods sin problemas: da tiempo a los pods en ejecución para completar o comprobar su trabajo (respetando Kubernetes) `terminationGracePeriodSeconds`

4. Sustituye la capacidad: intenta aprovisionar automáticamente las instancias de reemplazo (puntuales o bajo demanda según la disponibilidad).

   El reemplazo de capacidad funciona mediante el aprovisionamiento automático de las instancias de reemplazo. Cuando la capacidad no está disponible de forma inmediata, el sistema continúa realizando comprobaciones hasta que se pueda acceder a los recursos. En el caso de los grupos de instancias que no se escalan automáticamente, HyperPod intenta ampliarlos dentro del mismo grupo de instancias hasta que esté disponible la capacidad necesaria. En el caso de los grupos de instancias basados en Karpenter, Karpenter implementa un mecanismo de respaldo para otros grupos de instancias configurados en la clase Node cuando el grupo principal no puede satisfacer la demanda. Además, puedes configurar On-Demand como una opción alternativa, lo que permite a Karpenter cambiar automáticamente a las instancias On-Demand si no puede escalar correctamente los grupos de instancias puntuales.
5. Reprograma las cargas de trabajo: Kubernetes reprograma automáticamente los pods desalojados en los nodos en buen estado

Encuentra tu consumo y tu factura

Para comprobar el uso y la facturación de las instancias puntuales HyperPod , puede utilizar la consola AWS Cost Explorer. Vaya a Billing and Cost Management > Facturación

SageMaker		**USD 418.22**
Asia Pacific (Mumbai)		USD 16.75
Amazon SageMaker RunInstance		USD 2.08
Spot Instances		USD 14.67
c5.2xlarge Hyperpod spot instance hour in Asia Pacific (Mumbai)	48.888 Hours	USD 7.24
c5.xlarge Hyperpod spot instance hour in Asia Pacific (Mumbai)	18.202 Hours	USD 1.33
g5.2xlarge Hyperpod spot instance hour in Asia Pacific (Mumbai)	2.648 Hrs	USD 1.78
t3.xlarge Hyperpod spot instance hour in Asia Pacific (Mumbai)	48.987 Hours	USD 4.32

Para explorar el uso y la facturación en la consola, vaya a Billing and Cost Management > Cost Explorer



Uso UltraServers en Amazon SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod La compatibilidad con Ultraservers proporciona capacidades de computación en GPU de alto rendimiento para cargas de trabajo de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Basados en la NVL72 arquitectura GB200 y la arquitectura NVIDIA, estos Ultraservers ofrecen NVLink conectividad en 18 GB200 instancias en una configuración de doble rack, lo que supone un total de 72 B200. GPUs Esta NVLink estructura permite que las cargas de trabajo utilicen las comunicaciones de la GPU, lo que aumenta la capacidad utilizable de la GPU y la memoria direccionable más allá de lo que es posible con las instancias discretas, y es compatible con modelos de IA más complejos y que consumen muchos recursos. La NVLink conectividad es posible gracias a la tecnología NVIDIA IMEX, que gestiona la configuración de bajo nivel para garantizar la seguridad de las conexiones mediante una estructura de GPU entre instancias del mismo rack.

HyperPod simplifica la implementación y la administración de estos clústeres de GPU mediante el reconocimiento inteligente de la topología y la configuración automatizada. La plataforma detecta y etiqueta automáticamente los nodos con su ubicación física y la información del bloque de capacidad, lo que permite programar cargas de trabajo distribuidas teniendo en cuenta la topología. HyperPod resume los complejos requisitos de configuración de IMEX, lo que le permite centrarse en el despliegue de la carga de trabajo en lugar de en la configuración de la estructura de GPU de bajo nivel. Puede elegir opciones de implementación flexibles, que incluyen nodos autoadministrados y grupos de nodos administrados por EKS. Amazon EKS ofrece controladores NVIDIA optimizados AMIs que incluyen controladores NVIDIA preconfigurados, Fabric Manager, controladores IMEX y todo el software de sistema necesario para un funcionamiento sin problemas.

La integración incluye capacidades de colocación de módulos que garantizan que las cargas de trabajo distribuidas se programen de manera óptima entre los NVL72 dominios mediante etiquetas topológicas estándar de Kubernetes. Las características integradas de supervisión y recuperación automatizada proporcionan soporte operativo, ya que el agente de estado de la AMI detecta los

errores de la GPU en los registros del núcleo y puede corregir automáticamente los problemas o reemplazar los nodos defectuosos en los grupos de nodos administrados. Esta combinación de escalado de GPU, ubicación inteligente de la carga de trabajo y operaciones automatizadas le ayuda a centrarse en las AI/ML innovaciones y no en la complejidad de la infraestructura, a la vez que consigue el máximo rendimiento de sus inversiones en GPU.

Para configurar el uso UltraServers con tu HyperPod clúster, sigue estos pasos:

1. Crea un HyperPod clúster basado en EKS. Cuando elijas un grupo de instancias, asegúrate de elegir un UltraServer.
2. Una vez creado el clúster, use los siguientes comandos para instalar los complementos operativos:

   Complemento para dispositivos NVIDIA versión 0.17.2

   ```
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/
   v0.17.2/deployments/static/nvidia-device-plugin.yml
   ```

   FD DaemonSet v0.17.3

   ```
   kubectl apply -k "https://github.com/kubernetes-sigs/node-feature-discovery/
   deployment/overlays/default?ref=v0.17.3"
   ```

   Descubrimiento de características de la GPU

   ```
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/
   v0.17.2/deployments/static/gpu-feature-discovery-daemonset.yaml
   ```

Ahora puede ejecutar trabajos. El siguiente ejemplo muestra cómo crear un dominio, configurar un dominio de IMEX y habilitar la asignación de canales. Estos pasos también le permiten crear un pod para aprovisionar un canal para la comunicación NCCL.

1. Cree un archivo de especificaciones de recursos para usarlo con Kubectl.

   ```
   cat <<EOF > imex-channel-injection.yaml
   ---
   apiVersion: resource.nvidia.com/v1beta1
   kind: ComputeDomain
   ```

```
metadata:
  name: imex-channel-injection
spec:
  numNodes: 1
  channel:
    resourceClaimTemplate:
      name: imex-channel-0
---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: imex-channel-injection
spec:
  affinity:
    nodeAffinity:
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
          - key: nvidia.com/gpu.clique
            operator: Exists
          - key: topology.k8s.aws/ultraserver-id
            operator: In
            values:
            - <UltraServer-ID>
  containers:
  - name: ctr
    image: ubuntu:22.04
    command: ["bash", "-c"]
    args: ["ls -la /dev/nvidia-caps-imex-channels; trap 'exit 0' TERM; sleep 9999 &
 wait"]
    resources:
      claims:
      - name: imex-channel-0
  resourceClaims:
  - name: imex-channel-0
    resourceClaimTemplateName: imex-channel-0
EOF
```

2. Aplique la configuración que ha creado.

```
kubectl apply -f imex-channel-injection.yaml
```

3. Ejecute los comandos `get pods` para comprobar que se ha creado el pod.

```
kubectl get pods
kubectl get pods -n nvidia-dra-driver-gpu -l resource.nvidia.com/computeDomain
```

4. También puede comprobar los registros del pod para ver si ha asignado un canal de comunicación.

```
kubectl logs imex-channel-injection
```

```
total 0
drwxr-xr-x 2 root root     60 Feb 19 10:43 .
drwxr-xr-x 6 root root    380 Feb 19 10:43 ..
crw-rw-rw- 1 root root 507, 0 Feb 19 10:43 channel0
```

5. También puede comprobar los registros para comprobar que la configuración automática de IMEX se esté ejecutando con un canal asignado.

```
kubectl logs -n nvidia-dra-driver-gpu -l resource.nvidia.com/computeDomain --
tail=-1
/etc/nvidia-imex/nodes_config.cfg:
```

```
IMEX Log initializing at: 8/8/2025 14:23:12.081
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] IMEX version 570.124.06 is running with the
 following configuration options

[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] Logging level = 4

[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] Logging file name/path = /var/log/nvidia-
imex.log

[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] Append to log file = 0

[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] Max Log file size = 1024 (MBs)

[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] Use Syslog file = 0

[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] IMEX Library communication bind interface =

[JAug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] IMEX library communication bind port = 50000
```

```
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] Identified this node as ID 0, using bind IP
 of '10.115.131.8', and network interface of enP5p9s0
[Aug 8 2025 14:23:120] [INFO] [tid 39] nvidia-imex persistence file /var/run/
nvidia-imex/persist.dat does not exist.  Assuming no previous importers.
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] NvGpu Library version matched with GPU Driver
 version
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 63] Started processing of incoming messages.
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 64] Started processing of incoming messages.
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 65] Started processing of incoming messages.
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] Creating gRPC channels to all peers (nPeers =
 1).
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 66] Started processing of incoming messages.
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] IMEX_WAIT_FOR_QUORUM != FULL, continuing
 initialization without waiting for connections to all nodes.
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 67] Connection established to node 0 with ip
 address 10.115.131.8. Number of times connected: 1
[Aug 8 2025 14:23:12] [INFO] [tid 39] GPU event successfully subscribed
```

6. Después de verificar todo, elimine la carga de trabajo y borre la configuración.

```
kubectl delete -f imex-channel-injection.yaml
```

IDEs y cuadernos

Amazon SageMaker presenta una nueva capacidad para los clústeres de SageMaker HyperPod EKS, que permite a los desarrolladores de IA ejecutar sus cargas de trabajo de aprendizaje automático interactivas directamente en el clúster de HyperPod EKS. Esta función presenta un nuevo complemento denominado Amazon SageMaker Spaces, que permite a los desarrolladores de IA crear y gestionar entornos autónomos para ejecutar ordenadores portátiles.

Los administradores pueden usar la SageMaker HyperPod consola para instalar el complemento en su clúster y definir las configuraciones de espacio predeterminadas, como imágenes, recursos de cómputo, almacenamiento local para la configuración de los cuadernos (almacenamiento adicional que se adjunta a sus espacios de desarrollo), sistemas de archivos y scripts de inicialización. Estará disponible una opción de instalación con un solo clic con la configuración predeterminada para simplificar la experiencia de administración. Los administradores pueden usar la SageMaker HyperPod consola, kubectl o HyperPod CLI para instalar el operador, crear la configuración predeterminada y administrar todos los espacios en una ubicación centralizada.

Los desarrolladores de IA pueden usar la HyperPod CLI para crear, actualizar y eliminar espacios de desarrollo. Tienen la flexibilidad de usar las configuraciones predeterminadas proporcionadas por los administradores o personalizar las configuraciones. Los desarrolladores de IA pueden acceder a sus espacios HyperPod utilizando su VS Code local IDEs, and/or el navegador web que aloja sus espacios, JupyterLab o el CodeEditor IDE en un dominio DNS personalizado configurado por sus administradores. También pueden usar la característica de reenvío de puertos de Kubernetes para acceder a los espacios de sus navegadores web.

Administrador

- the section called “Configuración de permisos”
- the section called “Instale el complemento SageMaker AI Spaces”
- the section called “Personaliza el complemento”
- the section called “Agregue usuarios y configure cuentas de servicio”
- the section called “Límites”
- the section called “La gobernanza de las tareas de Interactive Spaces está en HyperPod”
- the section called “Observabilidad”

Científico de datos

- the section called “Crea y gestiona espacios”
- the section called “Acceso desde el navegador web”
- the section called “Acceso remoto a SageMaker Spaces”

SageMaker Precios de las instancias gestionadas por Spaces

El operador o complemento de SageMaker Spaces no implica ningún cargo adicional para el cliente. Sin embargo, para permitir la SSH-over-SSM tunelización necesaria para la función de conexión IDE remota, SageMaker Spaces utiliza una instancia gestionada. AWS Esta instancia está registrada como una instancia local avanzada en SSM y, por lo tanto, se factura por hora de procesamiento.

Consulte la tarifa de «Administración de instancias local» en la página de precios de AWS Systems Manager: Precios de AWS Systems Manager: precios/ https://aws.amazon.com/systems-manager/

Configuración de permisos

Se requieren funciones para el complemento y sus dependencias

Se requieren funciones de IAM para SageMaker los espacios de SageMaker HyperPod

Al habilitar las funciones de SageMaker Spaces (también conocidas como SageMaker IDE o cuadernos) en un clúster SageMaker HyperPod (EKS), se deben crear y asignar varias funciones de IAM. Estas funciones permiten el acceso seguro, el enrutamiento, las sesiones IDE remotas y el aprovisionamiento de almacenamiento de EBS. En la siguiente tabla se resumen las cuatro funciones y cuándo son necesarias.

Tabla de resumen de funciones

Rol de IAM	¿Obligatorio?	Finalidad	¿Quién lo usa?	¿La SageMaker consola permite la personali zación?
Función de ejecución del complemento Spaces	Siempre es obligatorio	Permite que el controlad or de Spaces gestione Spaces, genere sesiones de SSM URLs prefirmadas y gestione	Módulo de controlad or adicional (privilegiado)	✓ Sí
Función de router integrado en el clúster	Necesario para el acceso a la WeBui	Permite que el pod del router realice operacion es de KMS para la firma JWT (autenticación WebUI)	Módulo de enrutador integrado en el clúster (privileg iado)	✓ Sí
Función de instancia	Necesario para el acceso remoto al IDE	Utilizado por el agente SSM sidecar para	Módulos IDE SSM Agent in Space (no	✓ Sí

Rol de IAM	¿Obligatorio?	Finalidad	¿Quién lo usa?	¿La SageMaker consola permite la personalización?
gestionada por SSM		sesiones IDE SSH-over-SSM remotas	son módulos adicionales)	
Función de IAM para el complemento EBS CSI Driver	Siempre es obligatorio	Permite que el controlador CSI de EBS almacene create/attach/modify volúmenes para las cargas de trabajo de Spaces	Complemento del controlador EBS CSI	Creado automáticamente
Función de IAM para el complemento de DNS externo	Necesario para el acceso a la WeBui	Garantiza que a los puntos finales de Space y a los componentes del clúster se les puedan asignar automáticamente nombres DNS en las zonas alojadas de Route 53 del cliente.	Complemento de DNS externo	Creado automáticamente

1. Función de ejecución del complemento Spaces (obligatorio)

La función de ejecución del complemento Spaces siempre es necesaria porque la utiliza el módulo controlador del complemento SageMaker Spaces, un componente administrativo que se instala

mediante el complemento EKS. Esta función permite al controlador administrar Spaces, aprovisionar recursos, interactuar con SSM y generar prefirmados URLs para el acceso remoto al IDE y a la WeBui. También admite el acceso KMS utilizado para la firma de solicitudes para autenticar las solicitudes https de la WeBui. Esta función se puede crear automáticamente cuando se instala el complemento SageMaker Spaces a través de la consola. SageMaker Para la creación manual, AWS proporciona la política `AmazonSageMakerSpacesControllerPolicy` gestionada.

Política de confianza de referencia

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pods.eks.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
          "sts:AssumeRole",
          "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{accountId}}",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:eks:{{region}}:{{accountId}}:cluster/
{{eksClusterName}}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

2. Función de enrutador en el clúster (necesaria para la autenticación de WeBui)

El pod del router, un componente privilegiado que autentica las sesiones de WeBui de Spaces, utiliza la función de enrutador dentro del clúster. El router usa una clave KMS para crear y firmar los tokens JWT que autorizan el acceso de los usuarios a espacios específicos. Esta función permite al módulo del router generar claves de datos y descifrarlas. Al igual que la función de controlador, refuerza la seguridad mediante restricciones de alcance basadas en etiquetas y clústeres. Esta función se puede generar automáticamente al instalar el complemento Spaces a través de la AWS SageMaker consola, pero los clientes pueden crearla manualmente.

Política de confianza de referencia

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pods.eks.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
          "sts:AssumeRole",
          "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{{accountId}}",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:eks:{{region}}:{{accountId}}:cluster/
{{eksClusterName}}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Política de permisos de referencia

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "KMSDescribeKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:{{region}}:{{accountId}}:key/{{kmsKeyId}}"
        },
        {
            "Sid": "KMSKeyOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey",
```

```
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:{{region}}:{{accountId}}:key/{{kmsKeyId}}",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:EncryptionContext:sagemaker:component": "amazon-sagemaker-
spaces",
                    "kms:EncryptionContext:sagemaker:eks-cluster-arn":
 "${aws:PrincipalTag/eks-cluster-arn}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

3. Función de instancia gestionada por SSM (necesaria para el acceso remoto al IDE)

El rol de instancia gestionada por SSM se transfiere al registrar la instancia gestionada por SSM para habilitar el acceso remoto al IDE. Esta función permite al agente de SSM registrar el pod como instancia gestionada por SSM y utilizar los canales del administrador de sesiones de SSM para la conectividad IDE remota (SSH-over-SSM). Se puede crear automáticamente al utilizar la consola. AWS SageMaker En el caso de las implementaciones manuales, los clientes deben crear este rol y proporcionárselo al complemento Spaces. El módulo controlador en sí no asume esta función; solo la proporciona cuando se llama`ssm:CreateActivation`.

Política de confianza de referencia

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ssm.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "{{account}}"
                },
                "ArnEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:*"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

Política de permisos de referencia

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:DescribeAssociation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:association/*",
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:document/*",
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account}}:instance/*",
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetDocument",
        "ssm:DescribeDocument"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:document/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:parameter/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:ListInstanceAssociations"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account}}:instance/*",
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:PutComplianceItems"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account}}:instance/*",
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:UpdateAssociationStatus"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:document/*",
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account}}:instance/*",
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:association/*",
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account}}:instance/*",
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:UpdateInstanceInformation"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:ec2:{{region}}:{{account}}:instance/*",
        "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:managed-instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance",
        "ssm:GetManifest",
        "ssm:ListAssociations",
        "ssm:PutInventory",
        "ssm:PutConfigurePackageResult"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2messages:AcknowledgeMessage",
        "ec2messages:DeleteMessage",
        "ec2messages:FailMessage",
        "ec2messages:GetEndpoint"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2messages:GetMessages",
        "ec2messages:SendReply"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
```

```
          "ssm:SourceInstanceARN": "arn:aws:ssm:{{region}}:{{account}}:managed-
instance/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

4. Función de IAM para el complemento EBS CSI Driver

La función de IAM para el controlador CSI de EBS es obligatoria porque el controlador CSI de EBS aprovisiona volúmenes persistentes para las cargas de trabajo de Spaces. Si bien la EBSCSIDriverpolítica de Amazon AWS gestionada proporciona permisos básicos, los SageMaker HyperPod clústeres requieren capacidades adicionales, como la creación rápida de restauraciones instantáneas, el etiquetado de volúmenes propiedad de los clústeres y attaching/detaching los volúmenes de los nodos gestionados. HyperPod Estos permisos también incluyen permisos específicos, como. SageMaker APIs `sagemaker:AttachClusterNodeVolume` Si el controlador CSI de EBS no está instalado, la SageMaker consola ahora creará automáticamente este rol durante la instalación del complemento Spaces, sin necesidad de que el cliente tome ninguna medida.

5. Función de IAM para el complemento de DNS externo

El complemento de DNS externo administra los registros de DNS de los servicios y los recursos de entrada del HyperPod clúster. Garantiza que a los puntos finales de Space y a los componentes del clúster se les puedan asignar automáticamente nombres DNS en las zonas alojadas de Route 53 del cliente. En la actualidad, los clientes suelen instalar el DNS externo de forma manual mediante una opción de 1 clic en la consola de EKS. Como parte de la mejora de la experiencia de SageMaker Spaces, la SageMaker consola ahora creará automáticamente esta función durante la instalación del complemento de Spaces, sin necesidad de que el cliente tome ninguna medida.

Configuración de permisos para que AWS Toolkit acceda a Spaces SageMaker

Para permitir que el panel lateral del explorador de recursos de AWS VS Code Toolkit detecte SageMaker Spaces y se conecte a ellos, se requieren los siguientes permisos de IAM. Estos permisos permiten al kit de herramientas enumerar SageMaker HyperPod los clústeres disponibles, recuperar los detalles del clúster y obtener un token de conexión para el clúster de Amazon EKS asociado.

Política de IAM obligatoria

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerListClusters",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:ListClusters",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SageMakerDescribeCluster",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:DescribeCluster",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:{{region}}:{{account}}:cluster/cluster-name"
        },
        {
            "Sid": "EksDescribeCluster",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "eks:DescribeCluster",
            "Resource": "arn:aws:eks:{{region}}:{{account}}:cluster/cluster-name"
        },
        {
            "Sid": "EksGetToken",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "eks:GetToken",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Recomendaciones de alcance

- Sustituya el nombre del clúster por los SageMaker HyperPod clústeres específicos a los que deben acceder sus usuarios.

- La GetToken acción eks: actualmente no admite restricciones a nivel de recursos y debe usar el recurso: «*». Se trata de una limitación del AWS servicio. La autenticación del lado del cliente se realiza a través de las entradas de acceso EKS.

Instale el complemento SageMaker AI Spaces

Dependencias

Complemento Amazon EKS Pod Identity Agent

- Necesario para que el operador obtenga AWS las credenciales
- Normalmente viene preinstalado en la mayoría de los clústeres de EKS
- Instalación: mediante complementos de EKS

Gestor de certificados

- Necesario para la administración de certificados TLS
- Preinstalado si se utiliza HyperPod Quick Cluster Create
- Instalación: mediante complementos de EKS

Controlador EBS CSI

- Necesario para el almacenamiento persistente en Space (volúmenes EBS)
- Se instala automáticamente cuando se utiliza la SageMaker consola para realizar la instalación
- Requiere un rol de IAM con permisos `AmazonEBSCSIDriverPolicy` específicos HyperPod de +
- Instalación: mediante complementos de EKS. Sin embargo, asegúrese de seguir la guía para instalar los permisos adicionales necesarios para ello HyperPod.
- Referencia: Uso del controlador CSI de Amazon EBS en HyperPod

Dependencias adicionales para el acceso a la WeBui

AWS Controlador Load Balancer

- Preinstalado si se utiliza HyperPod Quick Cluster Create
- Instalación: Via Helm
- Guía de instalación manual: Instalación del controlador AWS Load Balancer

DNS externo

- Obligatorio cuando se utiliza un dominio personalizado para el acceso a la WeBui

- Administra los registros DNS de Route53 automáticamente
- Requiere el rol de IAM con permisos de Route53
- Instalación: mediante complementos de EKS

Instalación

Antes de empezar, asegúrese de tener:

- Un SageMaker HyperPod clúster activo con al menos un nodo de trabajo que ejecute la versión 1.30 o posterior de Kubernetes
- Al menos un nodo de trabajo con un tipo de instancia mínimo (XX vCPU, Y GiB de memoria)

Instalación del complemento Amazon SageMaker Spaces

Puede instalar el complemento SageMaker Spaces mediante una instalación rápida para la configuración predeterminada o una instalación personalizada para una configuración avanzada.

Instalación rápida

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige tu clúster de la lista de clústeres.
3. En la pestaña IDE y cuadernos, busca Amazon SageMaker Spaces y, a continuación, selecciona Instalación rápida.

Instalación rápida y automática:

- Crea las funciones de IAM necesarias para el complemento
- Habilita el modo de acceso remoto con las funciones de IAM requeridas para Systems Manager
- Instala el complemento y configura la asociación de identidades del pod

Instalación personalizada

1. Abre la SageMaker consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige tu clúster de la lista de clústeres.
3. En la pestaña IDE y cuadernos, busca Amazon SageMaker Spaces y, a continuación, selecciona Instalación personalizada.

4. Configure las siguientes opciones:

Los roles de IAM necesarios para cada complemento

- Elija si desea crear nuevas funciones de IAM con los permisos recomendados o utilizar las existentes con los permisos necesarios (consulte la sección anterior sobre la configuración de los permisos de administrador)

Configuración de acceso remoto

- Habilitar para permitir que los usuarios se conecten a los espacios desde el código local de Visual Studio mediante AWS Systems Manager
- Para el rol de instancia gestionado por SSM:
  - Crear un nuevo rol: el complemento crea y administra el rol con los permisos de Systems Manager necesarios
  - Utilizar el rol existente: seleccione un rol preconfigurado con los permisos de Systems Manager necesarios
- Asegúrese de que la función de ejecución del complemento Spaces tenga PassRole permisos para la función de instancia gestionada por SSM

> **Note**
>
> Al habilitar el acceso remoto, se activa el nivel de instancias avanzadas de AWS Systems Manager por cargos adicionales por instancia. Para obtener información sobre los precios, consulte los precios de Systems Manager.

Configuración de acceso a un navegador web

- Habilitar para permitir que los usuarios accedan a los espacios a través de un navegador web mediante los certificados DNS y SSL de Route 53
- Requisitos previos: instale el AWS Load Balancer Controller antes de habilitar el acceso al navegador
- Zona alojada de Route 53: selecciona una zona alojada existente para un dominio o subdominio de tu propiedad. El dominio o subdominio debe estar registrado y bajo su control para permitir la administración del DNS y la validación de los certificados SSL.

Para obtener más información sobre el registro de dominios, consulte Registrar un dominio nuevo en la Guía para desarrolladores de Route 53.

- Subdominio: introduzca el prefijo del subdominio (solo alfanuméricos y guiones, máximo 63 caracteres)
- Certificado SSL: seleccione un certificado SSL existente de AWS Certificate Manager. El certificado debe ser válido y cubrir tanto su subdominio (por ejemplo, subdominio.domain.com) como los subdominios comodín (por ejemplo, *.subdomain.domain.com) para permitir el acceso individual al espacio. URLs
- Clave de firma de token: seleccione una clave asimétrica de KMS para la firma de token de JWT. AWS La clave se usa para cifrar los tokens de autenticación para un acceso seguro a la WeBui. Puede crear una nueva clave asimétrica en KMS o seleccionar una existente a la que tenga acceso su cuenta.

> **Note**
>
> Se aplican cargos estándar de Route 53 a las zonas alojadas y a las consultas de DNS. Para obtener información sobre precios, consulte los precios de Route 53.

Instalación del complemento EKS: Jupyter K8s con Webui

Archivo de configuración

Crear: `addon-config.yaml`

```
jupyter-k8s:
  workspacePodWatching:
    enable: true

jupyter-k8s-aws-hyperpod:
  clusterWebUI:
    enabled: true
    domain: "<DOMAIN_NAME>"
    awsCertificateArn: "<ACM_CERTIFICATE_ARN>"
    kmsEncryptionContext:
      enabled: true
    traefik:
      shouldInstall: true
    auth:
      kmsKeyId: "<KMS_KEY_ARN>"
```

Sustituya los siguientes marcadores de posición:

- <DOMAIN_NAME>: Su nombre de dominio (por ejemplo,`jupyter.example.com`)
- <ACM_CERTIFICATE_ARN>: El ARN de su certificado ACM (p. ej., `arn:aws:acm:us-west-2:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- <KMS_KEY_ARN>: El ARN de su clave KMS (p. ej., `arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`

Instalación mediante AWS CLI

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name amazon-sagemaker-spaces \
  --configuration-values file://addon-config.yaml \
  --resolve-conflicts OVERWRITE \
  --region <AWS_REGION>
```

Para actualizar el complemento existente:

```
aws eks update-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name amazon-sagemaker-spaces \
  --configuration-values file://addon-config.yaml \
  --resolve-conflicts OVERWRITE \
  --region <AWS_REGION>
```

Instalación a través de Consola de administración de AWS

1. Vaya a la consola EKS → Seleccione su clúster
2. Haga clic en la pestaña Complementos → Añadir nuevo
3. Seleccione el complemento SageMaker Spaces
4. Pegue la configuración de YAML anterior en los ajustes de configuración opcionales
5. Haz clic en Siguiente y, a continuación, revisa la configuración del complemento
6. Haga clic en Create (Crear)

Verifica la instalación

```
# Check addon status
```

```
aws eks describe-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name amazon-sagemaker-spaces \
  --region <AWS_REGION>
```

Personalización de los atributos de ALB

De forma predeterminada, el complemento crea un balanceador de cargas público para usarlo con la interfaz de usuario web. Puedes personalizar los atributos del balanceador de cargas mediante las propiedades del complemento EKS.

Para crear un ALB interno, defina el esquema de la siguiente manera: `internal`

```
jupyter-k8s-aws-hyperpod:
  clusterWebUI:
    enabled: true
    domain: "<DOMAIN_NAME>"
    awsCertificateArn: "<ACM_CERTIFICATE_ARN>"
    alb:
      scheme: "internal"  # Default is "internet-facing"
```

También puede usar el `alb.annotations` campo para personalizar la configuración del ALB:

```
jupyter-k8s-aws-hyperpod:
  clusterWebUI:
    enabled: true
    domain: "<DOMAIN_NAME>"
    awsCertificateArn: "<ACM_CERTIFICATE_ARN>"
    alb:
      scheme: "internal"
      annotations:
        alb.ingress.kubernetes.io/security-groups: "<SECURITY_GROUP_ID>"
        alb.ingress.kubernetes.io/subnets: "<SUBNET_ID_1>,<SUBNET_ID_2>"
        alb.ingress.kubernetes.io/load-balancer-attributes:
 "idle_timeout.timeout_seconds=60"
```

Anotaciones ALB comunes:

- `alb.ingress.kubernetes.io/security-groups`: especifique los grupos de seguridad para el ALB
- `alb.ingress.kubernetes.io/subnets`: especifique las subredes para el ALB

- `alb.ingress.kubernetes.io/load-balancer-attributes`: Defina los atributos del ALB (tiempo de espera de inactividad, registros de acceso, etc.)

Consulte la documentación del AWS Load Balancer Controller para ver todas las anotaciones disponibles.

Actualización o control de versiones del complemento

```
aws eks update-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name amazon-sagemaker-spaces \
  --configuration-values file://addon-config.yaml \
  --resolve-conflicts OVERWRITE \
  --region <AWS_REGION>
```

Personaliza el complemento

Plantilla

Las plantillas son configuraciones de espacio de trabajo reutilizables que sirven como modelos controlados por el administrador para la creación de espacios de trabajo. Proporcionan valores predeterminados para la configuración del espacio de trabajo y sirven de barrera para controlar lo que pueden hacer los científicos de datos. Las plantillas existen a nivel de clúster y se pueden reutilizar en todos los espacios de nombres.

SageMaker Spaces crea dos plantillas de sistema como punto de partida para los científicos de datos, una para el editor de código y otra para. JupyterLab El complemento administra estas plantillas de sistema y no se pueden editar directamente. En su lugar, los administradores pueden crear nuevas plantillas y configurarlas como predeterminadas.

Gobierno de tareas

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: WorkspaceTemplate
metadata:
  name: my-jupyter-template
  namespace: my-namespace
  labels:
    kueue.x-k8s.io/priority-class: <user-input>-priority
spec:
  displayName: "My Custom Jupyter Lab"
```

```
  description: "Custom Jupyter Lab with specific configurations"
  defaultImage: "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu"
  allowedImages:
    - "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu"
    - "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-gpu"
  defaultResources:
    requests:
      cpu: "1"
      memory: "4Gi"
    limits:
      cpu: "4"
      memory: "16Gi"
  primaryStorage:
    defaultSize: "10Gi"
    minSize: "5Gi"
    maxSize: "50Gi"
    defaultStorageClassName: "sagemaker-spaces-default-storage-class"
    defaultMountPath: "/home/sagemaker-user"
  defaultContainerConfig:
    command: ["/opt/amazon/sagemaker/workspace/bin/entrypoint-workspace-jupyterlab"]
  defaultPodSecurityContext:
    fsGroup: 1000
  defaultOwnershipType: "Public"
  defaultAccessStrategy:
    name: "hyperpod-access-strategy"
  allowSecondaryStorages: true
  appType: "jupyterlab"
```

SMD/ Imágenes personalizadas

Los clientes pueden configurar las políticas de imágenes mediante plantillas proporcionando una imagen predeterminada y una lista de imágenes permitidas. Además, los administradores pueden elegir si permiten que los científicos de datos traigan sus propias imágenes personalizadas. El sistema utiliza de forma predeterminada la SageMaker distribución más reciente, pero si desea anclarla a una versión concreta, puede especificar la versión de SMD exacta que se utilizará en una plantilla.

Requisitos de imagen personalizada:

- `curl`si desea utilizar el apagado inactivo
- puerto 8888
- acceso remoto

Requisito de IDE remoto

Requisito de versión de Visual Studio Code

Se requiere la versión v1.90 o superior de Visual Studio Code. Recomendamos que se utilice la versión más reciente de Visual Studio Code.

Requisitos del sistema operativo

Para conectarse de forma remota a los espacios de Studio, necesita uno de los siguientes sistemas operativos:

- macOS 13 o superior
- Windows 10
  - El soporte de Windows 10 finaliza el 14 de octubre de 2025
- Windows 11
- Linux
- Instala el código oficial de Microsoft VS para Linux
  - no es una versión de código abierto

Requisitos previos de la máquina local

Antes de conectar el código de Visual Studio local a los espacios de Studio, asegúrese de que la máquina local tenga las dependencias y el acceso a la red necesarios.

> **Note**
>
> Los entornos con restricciones de instalación de software pueden impedir que los usuarios instalen las dependencias necesarias. El AWS Toolkit for Visual Studio Code busca automáticamente estas dependencias al iniciar conexiones remotas y solicitará la instalación si falta alguna. Coordínese con su departamento de TI para asegurarse de que estos componentes estén disponibles.

Dependencias locales requeridas

Su máquina local debe tener instalados los siguientes componentes:

- Extensión SSH remota

- — Extensión estándar de VS Code Marketplace para desarrollo remoto
- Plugin Session Manager: necesario para una gestión segura de las sesiones
- Cliente SSH: componente estándar en la mayoría de las máquinas (se recomienda OpenSSH para Windows)
- Comando CLI VS Code
- Normalmente se incluye con la instalación de VS Code

Requisitos específicos de la plataforma

- Usuarios de Windows: se requiere la PowerShell versión 5.1 o posterior para las conexiones de terminales SSH

Requisitos de conectividad de red

Su máquina local debe tener acceso de red a los puntos finales del administrador de sesiones. Por ejemplo, en EE. UU. Este (Virginia del Norte) (us-east-1) pueden ser:

- `ssm.us-east-1.amazonaws.com`
- `ssm.us-east-1.api.aws`
- `ssmmessages.us-east-1.amazonaws.com`
- `ec2messages.us-east-1.amazonaws.com`

Requisitos de imágenes

SageMaker Imágenes de distribución

Cuando utilice SageMaker Distribution con acceso remoto, utilice la versión 2.7 o posterior de SageMaker Distribution.

Imágenes personalizadas

Cuando traiga su propia imagen (BYOI) con acceso remoto, asegúrese de seguir las especificaciones de imagen personalizadas y de que estén instaladas las siguientes dependencias:

- `curl` o `wget` — Necesario para descargar componentes AWS CLI
- `unzip`— Necesario para extraer los archivos AWS CLI de instalación

- `tar`— Necesario para la extracción de archivos
- `gzip`— Necesario para la gestión de archivos comprimidos

Requisitos de instancias

- Memoria: 8 GB o más
- Usa instancias con al menos 8 GB de memoria. No se admiten los siguientes tipos de instancia por falta de memoria (menos de 8 GB): `ml.t3.medium`, `ml.c7i.large`, `ml.c6i.large`, `ml.c6id.large` y `ml.c5.large`. Para obtener una lista más completa de los tipos de instancias, consulte la página de precios bajo demanda de Amazon EC2

Optimización del tiempo de inicio de Kubernetes mediante el precalentamiento de las imágenes de los contenedores

El rendimiento de la extracción de imágenes de contenedores se ha convertido en un obstáculo importante para muchos clientes de EKS, especialmente porque las AI/ML cargas de trabajo dependen de imágenes de contenedores cada vez más grandes. La primera vez que se utilizan en cada nodo de EKS, se tarda varios minutos en extraer y desempaquetar estas imágenes de gran tamaño. Este retraso añade una latencia considerable a la hora de lanzar SageMaker Spaces y repercute directamente en la experiencia del usuario, especialmente en entornos en los que es fundamental un arranque rápido, como las libretas o las tareas de desarrollo interactivo.

El precalentamiento de imágenes es una técnica que se utiliza para precargar imágenes de contenedores específicas en cada nodo del EKS/HyperPod clúster antes de que se necesiten. En lugar de esperar a que un módulo active la primera extracción de una imagen grande, el clúster descarga y almacena en caché las imágenes de todos los nodos de forma proactiva. Esto garantiza que, cuando se inicien las cargas de trabajo, las imágenes necesarias ya estén disponibles localmente, lo que elimina las largas demoras en el arranque en frío. El precalentamiento de la imagen mejora la velocidad de inicio de SageMaker Spaces y proporciona a los usuarios finales una experiencia más predecible y con mayor capacidad de respuesta.

El precalentamiento se realiza mediante DaemonSet

Recomendamos utilizar un DaemonSet para precargar las imágenes. A DaemonSet garantiza que un pod se ejecute en cada nodo del clúster. Cada contenedor del DaemonSet pod hace referencia a una imagen que deseas almacenar en caché. Cuando Kubernetes inicia el pod, extrae automáticamente las imágenes y calienta la caché de cada nodo.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear una DaemonSet que precargue dos imágenes de la GPU. Cada contenedor ejecuta un `sleep infinity` comando ligero para mantener el pod activo con una sobrecarga mínima.

```
cat <<EOF | kubectl apply -n "namespace_1" -f -
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  name: image-preload-ds
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: image-preloader
  template:
    metadata:
      labels:
        app: image-preloader
    spec:
      containers:
      - name: preloader-3-4-2
        image: public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:3.4.2-gpu
        command: ["sleep"]
        args: ["infinity"]
        resources:
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 16Mi
          limits:
            cpu: 5m
            memory: 32Mi
      - name: preloader-3-3-2
        image: public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:3.3.2-gpu
        command: ["sleep"]
        args: ["infinity"]
        resources:
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 16Mi
          limits:
            cpu: 5m
            memory: 32Mi
EOF
```

Cómo funciona

- Cada contenedor hace referencia a una imagen.
- Kubernetes debe descargar cada imagen antes de iniciar el contenedor.
- Una vez que el pod se ejecuta en todos los nodos, las imágenes se almacenan en caché localmente.
- Cualquier carga de trabajo que utilice estas imágenes ahora comienza mucho más rápido.

Espacio de almacenamiento predeterminado (EBS)

El sistema utiliza el controlador CSI de EBS de forma predeterminada para aprovisionar los volúmenes de almacenamiento de EBS para cada espacio de trabajo. SageMaker crea una clase de almacenamiento de EBS para usarla con los espacios de trabajo, y los administradores pueden personalizar el tamaño predeterminado y máximo de estos volúmenes mediante la configuración de la plantilla. Para los usuarios avanzados que trabajan con herramientas CLI, también puede personalizar la clase de almacenamiento del espacio de trabajo, lo que permite a los usuarios aprovechar otras clases de almacenamiento, incluida la configuración de claves KMS administradas por el cliente para sus volúmenes de EBS.

Tenga en cuenta que los volúmenes de EBS están enlazados a una zona de disponibilidad determinada, lo que significa que los espacios de trabajo solo se pueden programar en nodos de la misma zona de disponibilidad que su volumen de almacenamiento. Esto puede provocar errores de programación si existe capacidad del clúster pero no en la AZ correcta.

Almacenamiento adicional

SageMaker Spaces permite adjuntar volúmenes de almacenamiento adicionales, como Amazon EFS, FSx for Lustre o S3 Mountpoint, a sus espacios de desarrollo. Esto te permite acceder a conjuntos de datos compartidos, colaborar en proyectos o utilizar almacenamiento de alto rendimiento para tus cargas de trabajo.

Requisitos previos

Antes de adjuntar almacenamiento adicional a los espacios, debes:

1. Instale el complemento de controlador CSI adecuado mediante los complementos de EKS (controlador CSI Amazon EFS, controlador CSI Amazon FSx for Lustre o controlador CSI Mountpoint para Amazon S3)

2. Configure los recursos de almacenamiento y PersistentVolumeClaims siga la documentación del controlador CSI para su tipo de almacenamiento específico
3. Asegúrese de que el PVC esté disponible en el mismo espacio de nombres en el que planea crear su espacio

Adjuntar almacenamiento a los espacios

Una vez que haya PersistentVolumeClaim configurado una, puede adjuntarla a un espacio mediante la HyperPod CLI o kubectl.

HyperPod CLI

```
hyp create hyp-space \
    --name my-space \
    --display-name "My Space with FSx" \
    --memory 8Gi \
    --volume name=shared-fsx,mountPath=/shared,persistentVolumeClaimName=my-fsx-pvc
```

kubectl

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:
  name: my-space
spec:
  displayName: "My Space with FSx"
  desiredStatus: Running
  volumes:
  - name: shared-fsx
    mountPath: /shared
    persistentVolumeClaimName: my-fsx-pvc
```

Múltiples volúmenes

Puede adjuntar varios volúmenes de almacenamiento adicionales a un solo espacio especificando varios `--volume` indicadores con la CLI o varias entradas en la `volumes` matriz con kubectl.

HyperPod CLI

```
hyp create hyp-space \
    --name my-space \
```

```
    --display-name "My Space with Multiple Storage" \
    --memory 8Gi \
    --volume name=shared-efs,mountPath=/shared,persistentVolumeClaimName=my-efs-pvc \
    --volume name=datasets,mountPath=/datasets,persistentVolumeClaimName=my-s3-pvc
```

kubectl

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:
  name: my-space
spec:
  displayName: "My Space with Multiple Storage"
  desiredStatus: Running
  volumes:
  - name: shared-efs
    mountPath: /shared
    persistentVolumeClaimName: my-efs-pvc
  - name: datasets
    mountPath: /datasets
    persistentVolumeClaimName: my-s3-pvc
```

Configuración de recursos

SageMaker Spaces le permite configurar los recursos informáticos para sus entornos de desarrollo, incluidos los recursos de CPU, memoria y GPU, para que se adapten a sus requisitos de carga de trabajo.

Configuración de GPU

SageMaker Spaces admite tanto la asignación completa de la GPU como el particionamiento de la GPU mediante la tecnología de GPU de instancias múltiples (MIG) de NVIDIA. Esto te permite optimizar el uso de la GPU para distintos tipos de cargas de trabajo de aprendizaje automático.

Asignación total de la GPU

HyperPod CLI

```
hyp create hyp-space \
    --name gpu-space \
    --display-name "GPU Development Space" \
    --image public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-gpu \
    --memory 16Gi \
```

```
    --gpu 1 \
    --gpu-limit 1
```

kubectl

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:
  name: gpu-space
spec:
  displayName: "GPU Development Space"
  image: "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-gpu"
  desiredStatus: Running
  resources:
    requests:
      memory: "16Gi"
      nvidia.com/gpu: "1"
    limits:
      memory: "16Gi"
      nvidia.com/gpu: "1"
```

Particionamiento de GPU (MIG)

El particionamiento de la GPU mediante la tecnología de GPU de instancias múltiples (MIG) de NVIDIA permite particionar una sola GPU en instancias más pequeñas y aisladas. El HyperPod clúster debe tener nodos de GPU que admitan MIG y tener perfiles MIG configurados. Para obtener más información sobre cómo configurar MIG en el HyperPod clúster, consulte Partición de GPU con NVIDIA MIG.

HyperPod CLI

```
hyp create hyp-space \
    --name mig-space \
    --display-name "MIG GPU Space" \
    --image public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-gpu \
    --memory 8Gi \
    --accelerator-partition-type mig-3g.20gb \
    --accelerator-partition-count 1
```

kubectl

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
```

```
kind: Workspace
metadata:
  name: mig-space
spec:
  displayName: "MIG GPU Space"
  image: "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-gpu"
  desiredStatus: Running
  resources:
    requests:
      memory: "8Gi"
      nvidia.com/mig-3g.20gb: "1"
    limits:
      memory: "8Gi"
      nvidia.com/mig-3g.20gb: "1"
```

Ciclo de vida

La configuración del ciclo de vida proporciona scripts de inicio que se ejecutan al crear o iniciar un espacio de trabajo. Estos scripts permiten a los administradores personalizar el entorno del espacio de trabajo durante el inicio. Se trata de scripts bash con un tamaño máximo de 1 KB. Si necesita una configuración más amplia, le recomendamos añadir un script a la imagen del contenedor y activar el script a partir de la configuración del ciclo de vida.

Aprovechamos los enlaces del ciclo de vida de los contenedores de Kubernetes para ofrecer esta funcionalidad en https://kubernetes. io/docs/concepts/containers/container-lifecycle-hooks/. Tenga en cuenta que Kubernetes no garantiza cuándo se ejecutará el script de inicio en relación con el punto de entrada del contenedor.

Cierre por inactividad

Configure el cierre automático de los espacios de trabajo inactivos para optimizar el uso de los recursos.

Cierre por inactividad

```
idleShutdown:
  enabled: true
  idleShutdownTimeoutMinutes: 30
  detection:
    httpGet:
      path: /api/idle
      port: 8888
```

```
      scheme: HTTP
```

Parameters

habilitado (booleano, obligatorio): habilita o deshabilita el cierre inactivo del espacio de trabajo.

idleShutdownTimeoutMinutos (enteros, obligatorios): número de minutos de inactividad antes de que se cierre el espacio de trabajo. El valor mínimo es 1.

detección (objeto, obligatorio): define cómo detectar el estado inactivo del espacio de trabajo.

detection.httpGet (objeto, opcional): configuración de punto final HTTP para la detección de inactividad. Utiliza la especificación Action de Kubernetes. HTTPGet

- ruta: ruta HTTP a solicitar
- puerto: número o nombre del puerto
- esquema: HTTP o HTTPS (predeterminado: HTTP)

Ubicaciones de configuración

Configuración del espacio de trabajo

Defina el apagado por inactividad directamente en la especificación del espacio de trabajo:

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:

      name: my-workspace
spec:
  displayName: "Development Workspace"
  image:
      jupyter/scipy-notebook:latest
  idleShutdown:
    enabled: true

      idleShutdownTimeoutMinutes: 30
    detection:
      httpGet:
        path:
      /api/idle
        port: 8888
```

Configuración de plantilla

Defina el comportamiento de apagado en reposo predeterminado en WorkspaceTemplate:

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: WorkspaceTemplate
metadata:
  name: jupyter-template
spec:
  displayName: "Jupyter Template"
  defaultImage: jupyter/scipy-notebook:latest
  defaultIdleShutdown:
    enabled: true
    idleShutdownTimeoutMinutes: 30
    detection:
      httpGet:
        path: /api/idle
        port: 8888
  idleShutdownOverrides:
    allow: true
    minTimeoutMinutes: 60
    maxTimeoutMinutes: 240
```

Herencia y anulaciones de plantillas

Los espacios de trabajo que utilizan una plantilla heredan automáticamente la configuración de la plantilla. `defaultIdleShutdown` Los espacios de trabajo pueden anular esta configuración si la plantilla lo permite.

Política de anulación

Las plantillas controlan el comportamiento de anulación mediante: `idleShutdownOverrides`

allow (boolean, default: true): indica si los espacios de trabajo pueden anular la configuración predeterminada de apagado por inactividad.

minTimeoutMinutes(entero, opcional): valor de tiempo de espera mínimo permitido para las anulaciones de espacios de trabajo.

maxTimeoutMinutes(entero, opcional): valor de tiempo de espera máximo permitido para las anulaciones del espacio de trabajo.

Ejemplo de herencia

Workspace hereda los valores predeterminados de la plantilla:

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:
  name: my-workspace
spec:
  displayName: "My Workspace"
  templateRef:
    name: jupyter-template
  # Inherits defaultIdleShutdown from template
```

Ejemplo de anulación

Workspace anula los valores predeterminados de la plantilla:

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:
  name: my-workspace
spec:
  displayName: "My Workspace"
  templateRef:
    name: jupyter-template
  idleShutdown:
    enabled: true
    idleShutdownTimeoutMinutes: 60  # Must be within template bounds
    detection:
      httpGet:
        path: /api/idle
        port: 8888
```

Configuración bloqueada

Evite la anulación del espacio de trabajo:

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: WorkspaceTemplate
metadata:
  name: locked-template
spec:
  displayName: "Locked Template"
  defaultImage: jupyter/scipy-notebook:latest
```

```
  defaultIdleShutdown:
    enabled: true
    idleShutdownTimeoutMinutes: 30
    detection:
      httpGet:
        path: /api/idle
        port: 8888
  idleShutdownOverrides:
    allow: false  # Workspaces cannot override
```

Comportamiento

Cuando el apagado por inactividad está activado, el sistema comprueba periódicamente la actividad del espacio de trabajo mediante el punto de conexión HTTP configurado. Si el punto final indica que el espacio de trabajo está inactivo durante el tiempo de espera especificado, el espacio de trabajo se detiene automáticamente. Puede reiniciar manualmente el espacio de trabajo cuando sea necesario.

Actualizaciones de plantillas

Las herramientas del cliente, como Kubectl o Hyperpod CLI y SDK, se pueden usar para administrar Spaces dentro del clúster de EKS. Los administradores pueden aprovisionar plantillas de Space para las configuraciones de Space predeterminadas, mientras que los científicos de datos pueden personalizar sus entornos de desarrollo integrados sin necesidad de comprender la complejidad subyacente de Kubernetes. Para obtener instrucciones de uso detalladas, consulte la documentación de CLI y SDK en https://sagemaker-hyperpod-cli.readthedocs.io/en/latest/index.html.

Los administradores pueden realizar operaciones CRUD en las plantillas de Space, que sirven como configuraciones básicas al crear un espacio. Los científicos de datos pueden realizar operaciones CRUD en Spaces y anular varios parámetros, incluidos los perfiles de GPU de varias instancias para nodos de procesamiento específicos. Pueden iniciar, detener y conectarse a los Spaces mediante el VSCode acceso remoto y la interfaz de usuario web. Cuando se actualiza una plantilla de espacio, cualquier espacio que se cree posteriormente se configurará con los ajustes de la plantilla actualizada. Las comprobaciones de conformidad se realizarán cuando se actualicen o se inicien los espacios existentes. Si alguna configuración está fuera de los límites o no coincide, los espacios no se actualizarán ni se iniciarán.

Usando hyp cli y kubectl

El usuario puede realizar CRUD en las plantillas con la CLI de Hyperpod

```
### 1. Create a Space Template
```

```
hyp create hyp-space-template --file template.yaml

### 2. List Space Templates
hyp list hyp-space-template
hyp list hyp-space-template --output json

### 3. Describe a Space Template
hyp describe hyp-space-template --name my-template
hyp describe hyp-space-template --name my-template --output json

### 4. Update a Space Template
hyp update hyp-space-template --name my-template --file updated-template.yaml

### 5. Delete a Space Template
hyp delete hyp-space-template --name my-template
```

Para crear plantillas personalizadas, puede utilizar las plantillas de nuestro sistema como punto de partida. Esta plantilla funcionará para imágenes tipo SMD, pero se puede personalizar en función de las imágenes utilizadas por los administradores.

Ejemplo de plantilla personalizada: JupyterLab

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: WorkspaceTemplate
metadata:
  name: my-jupyter-template
  namespace: my-namespace
spec:
  displayName: "My Custom Jupyter Lab"
  description: "Custom Jupyter Lab with specific configurations"
  defaultImage: "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu"
  allowedImages:
    - "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu"
    - "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-gpu"
  defaultResources:
    requests:
      cpu: "1"
      memory: "4Gi"
    limits:
      cpu: "4"
      memory: "16Gi"
  primaryStorage:
    defaultSize: "10Gi"
```

```
    minSize: "5Gi"
    maxSize: "50Gi"
    defaultStorageClassName: "sagemaker-spaces-default-storage-class"
    defaultMountPath: "/home/sagemaker-user"
  defaultContainerConfig:
    command: ["/opt/amazon/sagemaker/workspace/bin/entrypoint-workspace-jupyterlab"]
  defaultPodSecurityContext:
    fsGroup: 1000
  defaultOwnershipType: "Public"
  defaultAccessStrategy:
    name: "hyperpod-access-strategy"
  allowSecondaryStorages: true
  appType: "jupyterlab"
```

Ejemplo de plantilla de editor de código personalizada:

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: WorkspaceTemplate
metadata:
  name: my-code-editor-template
  namespace: my-namespace
spec:
  displayName: "My Custom Code Editor"
  description: "Custom Code Editor with specific configurations"
  defaultImage: "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu"
  allowedImages:
    - "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-cpu"
    - "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:latest-gpu"
  defaultResources:
    requests:
      cpu: "1"
      memory: "4Gi"
    limits:
      cpu: "4"
      memory: "16Gi"
  primaryStorage:
    defaultSize: "10Gi"
    minSize: "5Gi"
    maxSize: "50Gi"
    defaultStorageClassName: "sagemaker-spaces-default-storage-class"
    defaultMountPath: "/home/sagemaker-user"
  defaultContainerConfig:
    command: ["/opt/amazon/sagemaker/workspace/bin/entrypoint-workspace-code-editor"]
```

```
  defaultPodSecurityContext:
    fsGroup: 1000
  defaultOwnershipType: "Public"
  defaultAccessStrategy:
    name: "hyperpod-access-strategy"
  allowSecondaryStorages: true
  appType: "code-editor"
```

Agregue usuarios y configure cuentas de servicio

Control de acceso detallado: nuestra recomendación

Los usuarios se diferencian en función de su nombre de usuario de Kubernetes. El nombre de usuario de Kubernetes se define en su entrada de acceso. Para garantizar que dos usuarios humanos tengan nombres de usuario distintos, hay dos opciones:

1. Recomendado: varios usuarios humanos pueden usar el mismo rol siempre que cada uno tenga su propio nombre de sesión distinto que persista entre sesiones. De forma predeterminada, los nombres de usuario de Kubernetes para las funciones de IAM tienen este formato. `arn:aws:sts::{ACCOUNT_ID}:assumed-role/{ROLE_NAME}/{SESSION_NAME}` Con este valor predeterminado, los usuarios ya estarán diferenciados por el nombre de la sesión. Un administrador tiene varias formas de imponer nombres de sesión únicos por usuario.
   - Inicio de sesión SSO: los usuarios que utilicen el inicio de sesión único tendrán de forma predeterminada un nombre de sesión vinculado a su nombre de usuario AWS
   - Servicio central de venta de credenciales: en el caso de los clientes empresariales, es posible que dispongan de algún servicio interno de venta de credenciales al que los usuarios puedan llamar para obtener credenciales con su identidad.
   - Aplicación basada en roles: exija a los usuarios de IAM que establezcan su `aws:username` nombre de sesión de rol cuando asuman un rol de IAM en la suya. Cuenta de AWS La documentación sobre cómo hacerlo está aquí: https://aws.amazon.com/blogs/seguridad/ -/easily-control-naming-individualiam-role-sessions
2. Si dos científicos de datos utilizan entradas de acceso diferentes (función o usuario de IAM diferente), siempre se contarán como usuarios diferentes.

Crear una entrada de acceso

Política de IAM requerida para el puesto de científico de datos:

- `eks:DescribeCluster`

Políticas de acceso y entrada obligatorias

- `AmazonSagemakerHyperpodSpacePolicy`- dentro del ámbito del espacio de nombres, DS debería crear espacios en
- `AmazonSagemakerHyperpodSpaceTemplatePolicy`- limitado al espacio de nombres «jupyter-k8s-shared»

Espacios públicos y privados

Admitimos 2 tipos de patrones de uso compartido: «Público» y «OwnerOnly». Tanto los campos «AccessType» como «OwnershipType» utilizan estos dos valores.

- AccessType: Cualquier persona con permisos en el espacio de nombres puede acceder a los espacios públicos, mientras que solo OwnerOnly pueden acceder a ellos el creador del espacio y los usuarios administradores. Los usuarios administradores se definen con los siguientes criterios:
- OwnershipType: Los espacios públicos pueden ser modified/deleted propiedad de cualquier persona con permisos en el espacio de nombres, OwnerOnly del creador o del administrador. modified/deleted

Los usuarios administradores se definen de la siguiente manera:

1. Forma parte del grupo `system:masters` Kubernetes
2. Parte del grupo de Kubernetes definido en la variable de entorno CLUSTER_ADMIN_GROUP del diagrama helm.

Los grupos de un usuario se pueden configurar mediante las entradas de acceso EKS. Un espacio se puede definir como «público» o «OwnerOnly» configurando las especificaciones del objeto:

```
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:
  labels:
    app.kubernetes.io/name: jupyter-k8s
  name: example-workspace
spec:
  displayName: "Example Workspace"
  image: "public.ecr.aws/sagemaker/sagemaker-distribution:3.4.2-cpu"
  desiredStatus: "Running"
```

```
  ownershipType: "Public"/"OwnerOnly"
  accessType: "Public"/"OwnerOnly"
  # more fields here
```

Límites

Los espacios funcionan como módulos en los nodos HyperPod EKS con volúmenes EBS adjuntos. La cantidad de espacios que se pueden implementar por nodo está limitada por los límites de la AWS infraestructura.

Límites de volumen de EBS por nodo

Referencia: _limits.html https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/ latest/UserGuide/volume

Los nodos EC2 tienen un número máximo de volúmenes de EBS que se pueden conectar. Como cada espacio suele utilizar un volumen de EBS, esto limita el número de espacios con almacenamiento de EBS dedicado que pueden ejecutarse en un solo nodo.

Número máximo de pods por nodo HyperPod

Referencia: https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker- hyperpod-eks-prerequisites .html

Cada tipo de HyperPod instancia admite un número máximo de pods en función de las direcciones IP disponibles en el complemento CNI de VPC. Como cada espacio se ejecuta como un pod, esto limita directamente el número de espacios por nodo.

Impact

El límite efectivo de espacios por nodo es la restricción que se alcance primero.

La gobernanza de las tareas de Interactive Spaces está en HyperPod

En esta sección, se explica cómo optimizar los clústeres de Amazon SageMaker HyperPod EKS compartidos para las cargas de trabajo de Interactive Spaces. Aprenderá a configurar las funciones de gobierno de tareas de Kueue, incluidas la administración de cuotas, la programación prioritaria y las políticas de intercambio de recursos, para garantizar que sus cargas de trabajo de desarrollo se ejecuten sin interrupciones y, al mismo tiempo, mantener una asignación justa entre las actividades de formación, evaluación y procesamiento por lotes de sus equipos.

Cómo funciona la gestión del espacio interactivo

Para gestionar eficazmente los espacios interactivos en clústeres de HyperPod EKS compartidos, implemente las siguientes estrategias de gobierno de tareas utilizando las capacidades existentes de Kueue.

Configuración de las clases de prioridad

Defina clases prioritarias específicas para los espacios interactivos con un peso elevado (por ejemplo, 100) a fin de garantizar que los módulos de desarrollo se admitan y programen antes que otros tipos de tareas. Esta configuración permite a Interactive Spaces evitar las tareas de menor prioridad durante la carga del clúster, lo cual es fundamental para mantener flujos de trabajo de desarrollo ininterrumpidos.

Dimensiones y asignación de cuotas

Reserva suficientes recursos de cómputo en tu equipo ClusterQueue para gestionar las cargas de trabajo de desarrollo esperadas. Durante los períodos en los que los recursos de desarrollo están inactivos, los recursos de cuota no utilizados se pueden asignar temporalmente a las tareas de otros equipos. Cuando la demanda de desarrollo aumente, estos recursos prestados se pueden recuperar para dar prioridad a los módulos de Interactive Space pendientes.

Estrategias de uso compartido de recursos

Elija entre dos enfoques de uso compartido de cuotas en función de sus requisitos:

Control estricto de los recursos: desactive las cuotas de préstamo y los préstamos para garantizar que la capacidad de cómputo reservada esté siempre disponible para sus Interactive Spaces. Este enfoque requiere cuotas de tamaño lo suficientemente grandes como para gestionar de forma independiente los picos de demanda de desarrollo y puede provocar que los nodos estén inactivos durante los períodos de bajo uso.

Uso compartido flexible de recursos: habilite el préstamo de cuotas para que otros equipos puedan utilizar los recursos de desarrollo inactivos cuando sea necesario. Sin embargo, deshabilite los préstamos para garantizar que Interactive Spaces nunca funcione con recursos prestados y recuperables que podrían provocar desalojos inesperados.

Preferencia dentro del equipo

Activa la prevención dentro del equipo cuando ejecutes cargas de trabajo mixtas (formación, evaluación y espacios interactivos) por debajo de la misma cuota. Esto le permite a Kueue evitar los trabajos de menor prioridad dentro de su equipo para dar cabida a los módulos de Interactive

Space de alta prioridad, lo que garantiza que el trabajo de desarrollo pueda continuar sin tener que depender de cuotas externas.

Ejemplo de configuración de Interactive Space

El siguiente ejemplo muestra cómo Kueue administra los recursos de cómputo de Interactive Spaces en un clúster compartido de Amazon SageMaker HyperPod .

Configuración de clústeres y configuración de políticas

El clúster tiene la siguiente configuración:

- Team Alpha (equipo de desarrollo): cuota de 8 CPU para Interactive Spaces
- Equipo Beta (ML Team): cuota de 16 CPU para formación y evaluación
- Equipo Gamma (Investigación): cuota de 6 CPU para experimentación
- Aprovisionamiento estático: sin escalado automático
- Capacidad total: 30 CPUs

El grupo de CPU compartido usa esta política de prioridad:

- Espacios interactivos: prioridad 100
- Entrenamiento: prioridad de 75
- Evaluación: prioridad de 50
- Procesamiento por lotes: prioridad 25

Kueue impone las cuotas de equipo y las clases prioritarias, con la opción preferente habilitada y el préstamo desactivado para el equipo de desarrollo.

Estado inicial: uso normal del clúster

En operaciones normales:

- Equipo Alpha: ejecuta 6 espacios interactivos usando 6 CPUs, 2 CPUs inactivos
- Equipo Beta: Realiza tareas de formación (12 CPUs) y de evaluación (4 CPUs) dentro de su cuota de 16 CPU
- Team Gamma: ejecuta cargas de trabajo de investigación en los 6 CPUs
- Uso compartido de recursos: el equipo Beta toma prestada la batería inactiva del equipo Alpha 2 CPUs para recibir formación adicional

Pico de desarrollo: el equipo Alpha requiere recursos adicionales

Cuando los desarrolladores de Team Alpha necesitan ampliar el trabajo de desarrollo, los módulos adicionales de Interactive Space requieren 4 más CPUs. Kueue detecta que los nuevos pods:

- Dentro del espacio de nombres de Team Alpha
- Prioridad 100 (espacios interactivos)
- Todavía no se han admitido debido a limitaciones de cuota

El proceso de respuesta de Kueue

Kueue sigue un proceso de tres pasos para asignar recursos:

1. Verificación de cuotas

   Pregunta: ¿El equipo Alpha tiene una cuota no utilizada?
   - Uso actual: 6 CPUs usados, 2 CPUs disponibles
   - Nuevo requisito: se CPUs necesitan 4
   - Resultado: Cuota insuficiente → Continúe con el paso 2
2. Autoprevención en el equipo Alpha

   Pregunta: ¿Se pueden evitar los trabajos de menor prioridad del Equipo Alpha?
   - Objetivos disponibles: No hay trabajos de menor prioridad en el Equipo Alpha
   - Resultado: No hay opción preferente → Continúe con el paso 3
3. Recupera los recursos prestados

   Pregunta: ¿Otros equipos están tomando prestados los recursos del Equipo Alpha?
   - Recursos prestados: el equipo beta usa 2 CPUs del equipo Alpha
   - Acción: Kueue desaloja las cápsulas de entrenamiento prestadas por el equipo Beta y libera 2 CPUs
   - Aún se necesitan 2 más CPUs → Los espacios interactivos permanecen intactos hasta que se disponga de los NotAdmitted recursos

Este enfoque da prioridad a los espacios interactivos y, al mismo tiempo, mantiene los límites de las cuotas de los equipos y evita que el trabajo de desarrollo se lleve a cabo con recursos prestados e inestables.

Observabilidad

Supervisión estándar de Kubernetes

Puedes monitorear Spaces con herramientas estándar de Kubernetes, como describir y registrar. `kubectl` `kubectl`

Supervisar el estado del espacio

```
# List all Spaces with status
kubectl get workspace -A

# Get detailed information about a specific Space
kubectl describe workspace <workspace-name>
```

Visualización de registros de espacio

```
# View workspace container logs
kubectl logs -l workspace.jupyter.org/workspace-name=<workspace-name> -c workspace

# View SSM agent sidecar logs (for remote IDE connectivity)
kubectl logs -l workspace.jupyter.org/workspace-name=<workspace-name> -c ssm-agent-
sidecar

# Follow logs in real-time
kubectl logs -l workspace.jupyter.org/workspace-name=<workspace-name> -c workspace -f
```

Comprensión de las condiciones del espacio

Los espacios presentan cuatro tipos de condiciones en su estado:

- Disponible: `True` cuando el espacio está listo para su uso. Todos los recursos necesarios (módulos, servicios, almacenamiento) están funcionando y en buen estado.
- Progresivo: `True` cuando el Espacio se está creando, actualizando o conciliando. Transiciones a `False` una vez estable.
- Degradado: `True` cuando se detectan errores con los recursos del espacio. Consulta el mensaje de estado para obtener más información.
- Detenido: `True` cuando el estado de espacio deseado está establecido en`Stopped`. Los módulos están cerrados, pero se conservan el almacenamiento y la configuración.

CloudWatch Integración de registros

Puede instalar el complemento de CloudWatch registro para enviar registros de Space a Amazon CloudWatch Logs para centralizar la administración y retención de registros. Esto permite la agregación de registros en varios clústeres y la integración con CloudWatch Insights para consultas y análisis. Todos los `kubectl` registros disponibles anteriormente se pueden consultar CloudWatch con este complemento.

Referencia: https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/ latest/dg/sagemaker- hyperpod-eks-cluster-observability - cluster-cloudwatch-ci .html.

HyperPod Complemento de observabilidad

El complemento de SageMaker HyperPod observabilidad proporciona paneles de control completos para monitorear la utilización de los recursos espaciales. Tras instalar el complemento, puede ver el uso de memoria y CPU de Space en la pestaña Tareas de la HyperPod consola, que muestra las métricas en los paneles de Grafana gestionados por Amazon.

Referencia: - .html https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/ latest/dg/sagemaker hyperpod-observability-addon

Métricas clave disponibles:

- Utilización de CPU y memoria por espacio
- Métricas de la GPU (si corresponde)

Crea y gestiona espacios

Los científicos de datos pueden crear listas para ver todos los espacios a los que tienen acceso, crear un espacio con una de las plantillas, actualizar el espacio para actualizar la imagen, el sistema de archivos y otros atributos de la configuración del espacio, y eliminar un espacio. Como requisito previo, los clientes deben instalar HyperPod CLI o usar kubectl para crear y administrar espacios. Para obtener más información sobre HyperPod CLI, consulte esto. Para usar los comandos de kubectl, consulta esta guía para instalar kubectl.

Creación de espacio

HyperPod CLI

Crea un espacio de Jupyter

```
hyp create hyp-space \
    --name myspace \
    --display-name "My Space" \
    --memory 8Gi \
    --template-ref name=sagemaker-jupyter-template,namespace=jupyter-k8s-system
```

Crea un espacio de editor de código

```
hyp create hyp-space \
    --name myspace \
    --display-name "My Space" \
    --memory 8Gi \
    --template-ref name=sagemaker-code-editor-template,namespace=jupyter-k8s-system
```

kubectl

```
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: Workspace
metadata:
  name: my-space
spec:
  displayName: my-space
  desiredStatus: Running
EOF
```

o simplemente puedes aplicar el archivo yaml

```
kubectl apply -f my-workspace.yaml
```

Enumere los espacios

HyperPod CLI

```
hyp list hyp-space
```

kubectl

```
kubectl get workspaces -n <workspace-namespace>
```

Describa un espacio

HyperPod CLI

```
hyp describe hyp-space --name myspace
```

kubectl

```
# Basic Status reporting
kubectl get workspace my-workspace -n <workspace-namespace>

# Enhanced Workspace Information Retrieval
kubectl get workspace my-workspace -n <workspace-namespace> -o wide

# Complete Workspace Information Retrieval
kubectl get workspace my-workspace -n <workspace-namespace> -o json
kubectl get workspace my-workspace -n <workspace-namespace> -o yaml
```

Actualizar un espacio

HyperPod CLI

```
hyp update hyp-space \
    --name myspace \
    --display-name "Updated My Space"
```

kubectl

Actualice el archivo YAML del espacio de trabajo original según sea necesario y, a continuación, vuelva a aplicarlo. Asegúrese de que el nombre de los metadatos no esté modificado. También puedes usar estos comandos kubectl para modificar campos sin tener que volver a aplicar todo el yaml del espacio de trabajo:

```
# Open a Terminal IDE and modify the Workspace
kubectl edit workspace -n <workspace-namespace>

# Patch a Workspace
kubectl patch workspace <workspace-name> --type='merge' -p \
    '{"spec":{"<field name>":"<desired value>"}}' -n <workspace-namespace>
```

Iniciar/detener un espacio

HyperPod CLI

```
hyp start hyp-space --name myspace
hyp stop hyp-space --name myspace
```

kubectl

Puede actualizar el campo de estado deseado del espacio de trabajo a start/stop un espacio.

```
# Start a Workspace
kubectl patch workspace <workspace-name> --type='merge' -p \
    '{"spec":{"desiredStatus":"Running"}}' -n <workspace-namespace>

# Stop a Workspace
kubectl patch workspace <workspace-name> --type='merge' -p \
    '{"spec":{"desiredStatus":"Stopped"}}' -n <workspace-namespace>
```

Obtenga los registros

HyperPod CLI

```
hyp get-logs hyp-space --name myspace
```

kubectl

```
# Check Pod Logs
kubectl logs -l workspace.jupyter.org/workspace-name=<workspace-metadata-name>

# Check Pod Events
kubectl describe pod -l workspace.jupyter.org/workspace-name=<workspace-metadata-name>

# Check Operator Logs
kubectl logs -n jupyter-k8s-system deployment/jupyter-k8s-controller-manager
```

Eliminar un espacio

HyperPod CLI

```
hyp delete hyp-space --name myspace
```

kubectl

```
# Delete a Workspace
kubectl delete workspace <workspace-name> -n <namespace>
```

Acceso desde el navegador web

El acceso a la interfaz de usuario web le permite conectarse directamente a los espacios de desarrollo que se ejecutan en su SageMaker HyperPod clúster a través de una interfaz de navegador web segura. Esto proporciona acceso inmediato a Jupyter Lab y a otros entornos de desarrollo basados en la web sin necesidad de instalar software local.

Requisitos previos

Antes de configurar el acceso a la interfaz de usuario web, asegúrese de haber completado lo siguiente:

- SageMaker Instalación del complemento Spaces: siga la instalación del complemento SageMaker Spaces y habilite el acceso a la interfaz de usuario web durante la instalación
- Acceso de los usuarios al clúster de EKS: los usuarios necesitan que EKS Access Entry esté configurada con los permisos adecuados. Consulte Añadir usuarios y configurar cuentas de servicio para ver los detalles de configuración de EKS Access Entry
- Espacios de desarrollo: cree e inicie espacios de desarrollo en su HyperPod clúster
- Acceso a kubectl: asegúrese de que kubectl esté configurado para acceder a su clúster de EKS

Genere la URL de acceso a la interfaz web

Uso de HyperPod CLI

Si tiene la HyperPod CLI instalada, puede usar este comando simplificado:

```
hyp create hyp-space-access --name <space-name> --connection-type web-ui
```

Uso de kubectl

También puede usar la línea de `kubectl` comandos para crear una solicitud de conexión.

```
kubectl create -f - -o yaml <<EOF
apiVersion: connection.workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: WorkspaceConnection
```

```
metadata:
  namespace: <space-namespace>
spec:
  workspaceName: <space-name>
  workspaceConnectionType: web-ui
EOF
```

La URL está presente en el `status.workspaceConnectionUrl` resultado de este comando.

Acceder a su espacio de desarrollo

1. Genere la URL de la interfaz de usuario web mediante uno de los métodos anteriores
2. Copia la URL de la respuesta
3. Abre la URL en tu navegador web
4. Acceda a su entorno de desarrollo a través de la interfaz web

Entornos de desarrollo compatibles

La interfaz de usuario web proporciona acceso a:

- Laboratorio Jupyter
- Editor de código

Resolución de problemas

No se puede generar el acceso URLs

Comprueba lo siguiente:

- SageMaker El complemento Spaces se está ejecutando: kubectl get pods -n sagemaker-spaces-system
- El espacio de desarrollo está funcionando y en buen estado
- El usuario tiene los permisos de entrada de acceso a EKS adecuados

Acceso remoto a SageMaker Spaces

El acceso remoto le permite conectar su código local de Visual Studio directamente a los espacios de desarrollo que se ejecutan en su SageMaker HyperPod clúster. Las conexiones remotas utilizan SSM para establecer túneles seguros y cifrados entre la máquina local y los espacios de desarrollo.

Requisitos previos

Antes de configurar el acceso remoto, asegúrese de haber completado lo siguiente:

- SageMaker Instalación del complemento Spaces: siga la instalación del complemento SageMaker Spaces y habilite el acceso remoto durante la instalación (instalación rápida o instalación personalizada con la configuración de acceso remoto habilitada).
- Acceso de los usuarios al clúster de EKS: los usuarios deben configurar EKS Access Entry con los permisos adecuados. Consulte Añadir usuarios y configurar cuentas de servicio para ver los detalles de configuración de EKS Access Entry
- Espacios de desarrollo: cree e inicie espacios de desarrollo en su HyperPod clúster
- Acceso a kubectl: asegúrese de que kubectl esté configurado para acceder a su clúster de EKS

Genere una conexión remota con VS Code

Uso de HyperPod CLI

Si tiene la HyperPod CLI instalada, puede usar este comando simplificado:

```
hyp create hyp-space-access --name <space-name> --connection-type vscode-remote
```

Uso de kubectl

También puede usar la línea de `kubectl` comandos para crear una solicitud de conexión.

```
kubectl create -f - -o yaml <<EOF
apiVersion: connection.workspace.jupyter.org/v1alpha1
kind: WorkspaceConnection
metadata:
  namespace: <space-namespace>
spec:
  workspaceName: <space-name>
  workspaceConnectionType: vscode-remote
EOF
```

La URL está presente en el `status.workspaceConnectionUrl` resultado de este comando.

Conectarse con VS Code

1. Genere la URL de conexión de VS Code mediante uno de los métodos anteriores

2. Copie la URL de VS Code de la respuesta
3. Haga clic en la URL o péguela en su navegador
4. VS Code le pedirá que abra la conexión remota
5. Confirme la conexión para establecer el entorno de desarrollo remoto

Entornos de desarrollo compatibles

La interfaz de usuario web proporciona acceso a:

- Laboratorio Jupyter
- Editor de código

Resolución de problemas

No se puede generar la conexión URLs

Compruebe lo siguiente:

- SageMaker El complemento Spaces se está ejecutando: kubectl get pods -n sagemaker-spaces-system
- El espacio de desarrollo está funcionando y en buen estado
- El acceso remoto se habilitó durante la instalación del complemento
- El usuario tiene los permisos de entrada de acceso a EKS adecuados

Entrene e implemente modelos con HyperPod CLI y SDK

Amazon le SageMaker HyperPod ayuda a entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático a escala. La AWS HyperPod CLI es una interfaz de línea de comandos unificada que simplifica los flujos de trabajo de aprendizaje automático (ML). AWS Resume las complejidades de la infraestructura y proporciona una experiencia optimizada para enviar, supervisar y administrar trabajos de entrenamiento de ML. La CLI se ha diseñado específicamente para científicos de datos e ingenieros de ML que desean centrarse en el desarrollo de modelos en lugar de en la administración de la infraestructura. En este tema se explican tres escenarios clave: entrenar un PyTorch modelo, implementar un modelo personalizado con artefactos entrenados e implementar un modelo. JumpStart Diseñado para usuarios principiantes, este tutorial conciso garantiza que pueda configurar, entrenar e implementar modelos sin esfuerzo mediante la HyperPod CLI o el SDK.

El proceso de establecimiento de comunicación entre el entrenamiento y la inferencia le ayuda a administrar los artefactos de los modelos de forma eficaz.

Requisitos previos

Antes de empezar a usar Amazon SageMaker HyperPod, asegúrate de tener:

- Una AWS cuenta con acceso a Amazon SageMaker HyperPod
- La versión de Python 3.9, 3.10 o 3.11 instalada
- AWS CLI configurada con las credenciales adecuadas.

Instalación de la HyperPod CLI y el SDK

Instale el paquete necesario para acceder a la CLI y al SDK:

```
pip install sagemaker-hyperpod
```

Este comando configura las herramientas necesarias para interactuar con HyperPod los clústeres.

Configuración del contexto de su clúster

HyperPod funciona en clústeres optimizados para el aprendizaje automático. Comience por enumerar los clústeres disponibles para seleccionar uno para sus tareas.

1. Enumere todos los clústeres disponibles:

   ```
   hyp list-cluster
   ```

2. Elija y configure su clúster activo:

   ```
   hyp set-cluster-context your-eks-cluster-name
   ```

3. Verifique la configuración:

   ```
   hyp get-cluster-context
   ```

> **Note**
>
> Todos los comandos subsiguientes se dirigen al clúster que ha establecido como contexto.

Elección del escenario

Para obtener instrucciones detalladas sobre cada escenario, haga clic en los temas siguientes:

Temas

- Entrena un PyTorch modelo
- Implementar un modelo personalizado
- Implemente un JumpStart modelo

Entrena un PyTorch modelo

En este tema se explica el proceso de entrenamiento de un PyTorch modelo con HyperPod.

En este escenario, entrenemos un PyTorch modelo con la `hyp-pytorch-job` plantilla, que simplifica la creación de empleo al exponer los parámetros de uso común. Los artefactos del modelo se almacenarán en un bucket de S3 para usarlos posteriormente en la inferencia. Sin embargo, esto es opcional y puede elegir la ubicación de almacenamiento que prefiera.

Creación de un trabajo de entrenamiento

Puede entrenar el modelo mediante la CLI o el SDK de Python.

Uso de la CLI

Cree un trabajo de entrenamiento con el siguiente comando:

```
hyp create hyp-pytorch-job \
    --version 1.0 \
    --job-name test-pytorch-job \
    --image pytorch/pytorch:latest \
    --command '["python", "train.py"]' \
    --args '["--epochs", "10", "--batch-size", "32"]' \
    --environment '{"PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF": "max_split_size_mb:32"}' \
    --pull-policy "IfNotPresent" \
    --instance-type ml.p4d.24xlarge \
    --tasks-per-node 8 \
```

```
    --label-selector '{"accelerator": "nvidia", "network": "efa"}' \
    --deep-health-check-passed-nodes-only true \
    --scheduler-type "kueue" \
    --queue-name "training-queue" \
    --priority "high" \
    --max-retry 3 \
    --volumes '["data-vol", "model-vol", "checkpoint-vol"]' \
    --persistent-volume-claims '["shared-data-pvc", "model-registry-pvc"]' \
    --output-s3-uri s3://my-bucket/model-artifacts
```

Explicación de los principales parámetros necesarios:

- `--job-name`: identificador único de su trabajo de entrenamiento
- `--image`: imagen de Docker que contiene su entorno de entrenamiento

Este comando inicia un trabajo de entrenamiento denominado `test-pytorch-job`. `--output-s3-uri` especifica dónde se almacenarán los artefactos del modelo entrenado, por ejemplo, `s3://my-bucket/model-artifacts`. Tome nota de esta ubicación, pues la necesitará para implementar el modelo personalizado.

Uso del SDK para Python

Use el SDK para el control programático. Cree un script de Python para lanzar el mismo trabajo de entrenamiento.

```
from sagemaker.hyperpod import HyperPodPytorchJob
from sagemaker.hyperpod.job
import ReplicaSpec, Template, Spec, Container, Resources, RunPolicy, Metadata

# Define job specifications
nproc_per_node = "1"  # Number of processes per node
replica_specs =
[
    ReplicaSpec
    (
        name = "pod",  # Replica name
        template = Template
        (
            spec = Spec
            (
                containers =
```

```
                [
                    Container
                    (
                        # Container name
                        name="container-name",

                        # Training image
                        image="448049793756.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
ptjob:mnist",

                        # Always pull image
                        image_pull_policy="Always",
                        resources=Resources\
                        (
                            # No GPUs requested
                            requests={"nvidia.com/gpu": "0"},
                            # No GPU limit
                            limits={"nvidia.com/gpu": "0"},
                        ),
                        # Command to run
                        command=["python", "train.py"],
                        # Script arguments
                        args=["--epochs", "10", "--batch-size", "32"],
                    )
                ]
            )
        ),
    )
]
# Keep pods after completion
run_policy = RunPolicy(clean_pod_policy="None")

# Create and start the PyTorch job
pytorch_job = HyperPodPytorchJob
(
    # Job name
    metadata = Metadata(name="demo"),
    # Processes per node
    nproc_per_node = nproc_per_node,
    # Replica specifications
    replica_specs = replica_specs,
    # Run policy
    run_policy = run_policy,
    # S3 location for artifacts
```

```
    output_s3_uri="s3://my-bucket/model-artifacts"
)
# Launch the job
pytorch_job.create()
```

Supervisión del trabajo de entrenamiento

Puede supervisar el progreso de su trabajo con estos comandos:

Uso de la CLI

```
# Check job status
hyp list hyp-pytorch-job

# Get detailed information
hyp describe hyp-pytorch-job --job-name test-pytorch-job

# View logs
hyp get-logs hyp-pytorch-job \
    --pod-name test-pytorch-job-pod-0 \
    --job-name test-pytorch-job
```

Nota: El tiempo de entrenamiento varía según la complejidad del modelo y el tipo de instancia. Supervise los registros para hacer un seguimiento del progreso.

Estos comandos le ayudan a verificar el estado del trabajo y a solucionar problemas. Cuando el trabajo se haya completado correctamente, los artefactos del modelo se guardarán en `s3://my-bucket/model-artifacts`.

Uso del SDK para Python

Incluya el siguiente código en el script de Python:

```
print("List all pods created for this job:")
print(pytorch_job.list_pods())

print("Check the logs from pod0:")
print(pytorch_job.get_logs_from_pod(pod_name="demo-pod-0"))

print("List all HyperPodPytorchJobs:")
print(HyperPodPytorchJob.list())
```

```
print("Describe job:")
print(HyperPodPytorchJob.get(name="demo").model_dump())

pytorch_job.refresh()
print(pytorch_job.status.model_dump())
```

Siguientes pasos

Tras el entrenamiento, los artefactos del modelo se almacenan en el bucket de S3 que haya especificado (`s3://my-bucket/model-artifacts`). Puede usar estos artefactos para implementar un modelo. Actualmente, debe administrar la transición del entrenamiento a la inferencia de forma manual. Esto implica:

- Localizar los artefactos: compruebe el bucket de S3 (`s3://my-bucket/model-artifacts`) para confirmar la presencia de los archivos del modelo entrenado.
- Registrar la ruta: anote la ruta de S3 exacta (por ejemplo, `s3://my-bucket/model-artifacts/test-pytorch-job/model.tar.gz`) para usarla en la configuración de inferencia.
- Hacer referencia en la implementación: proporcione esta ruta de S3 al configurar el punto de conexión personalizado para garantizar que se cargue el modelo correcto.

Implementar un modelo personalizado

Cuando finalice el entrenamiento, implemente el modelo para la inferencia. Puede implementar un modelo personalizado mediante la CLI o el SDK.

Localización de los artefactos del modelo

- Compruebe su bucket de S3: verifique que los artefactos del modelo se hayan guardado en `s3://my-bucket/model-artifacts/`.
- Anote la ruta exacta: necesitará la ruta completa (por ejemplo, `s3://my-bucket/model-artifacts/test-pytorch-job/model.tar.gz`).

Implementación mediante la CLI

Ejecute el siguiente comando para implementar su modelo personalizado:

```
hyp create hyp-custom-endpoint \
    --version 1.0 \
    --env '{"HF_MODEL_ID":"/opt/ml/model", "SAGEMAKER_PROGRAM":"inference.py", }' \
```

```
    --model-source-type s3 \
    --model-location test-pytorch-job \
    --s3-bucket-name my-bucket \
    --s3-region us-east-2 \
    --prefetch-enabled true \
    --image-uri 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:latest \
    --model-volume-mount-name model-weights \
    --container-port 8080 \
    --resources-requests '{"cpu": "30000m", "nvidia.com/gpu": 1, "memory": "100Gi"}' \
    --resources-limits '{"nvidia.com/gpu": 1}' \
    --tls-output-s3-uri s3://<bucket_name> \
    --instance-type ml.g5.8xlarge \
    --endpoint-name endpoint-custom-pytorch \
    --model-name pytorch-custom-model
```

Este comando implementa el modelo entrenado como un punto de conexión denominado `endpoint-custom-pytorch`. `--model-location` hace referencia a la ruta del artefacto del trabajo de entrenamiento.

Implementación mediante el Python SDK

Cree un script de Python con el siguiente contenido:

```
from sagemaker.hyperpod.inference.config.hp_custom_endpoint_config import Model,
 Server, SageMakerEndpoint, TlsConfig, EnvironmentVariables
from sagemaker.hyperpod.inference.hp_custom_endpoint import HPCustomEndpoint

model = Model(
    model_source_type="s3",
    model_location="test-pytorch-job",
    s3_bucket_name="my-bucket",
    s3_region="us-east-2",
    prefetch_enabled=True
)

server = Server(
    instance_type="ml.g5.8xlarge",
    image_uri="763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-tgi-
inference:2.4.0-tgi2.3.1-gpu-py311-cu124-ubuntu22.04-v2.0",
    container_port=8080,
    model_volume_mount_name="model-weights"
)
```

```
resources = {
    "requests": {"cpu": "30000m", "nvidia.com/gpu": 1, "memory": "100Gi"},
    "limits": {"nvidia.com/gpu": 1}
}

env = EnvironmentVariables(
    HF_MODEL_ID="/opt/ml/model",
    SAGEMAKER_PROGRAM="inference.py",
    SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY="/opt/ml/model/code",
    MODEL_CACHE_ROOT="/opt/ml/model",
    SAGEMAKER_ENV="1"
)

endpoint_name = SageMakerEndpoint(name="endpoint-custom-pytorch")

tls_config = TlsConfig(tls_certificate_output_s3_uri="s3://<bucket_name>")

custom_endpoint = HPCustomEndpoint(
    model=model,
    server=server,
    resources=resources,
    environment=env,
    sage_maker_endpoint=endpoint_name,
    tls_config=tls_config
)

custom_endpoint.create()
```

Invocar al punto de conexión

Uso de la CLI

Pruebe el punto de conexión con una entrada de muestra:

```
hyp invoke hyp-custom-endpoint \
    --endpoint-name endpoint-custom-pytorch \
    --body '{"inputs":"What is the capital of USA?"}'
```

Esto devuelve la respuesta del modelo, por ejemplo: “La capital de EE. UU. es Washington, D.C.”.

Uso del SDK

Incluya el siguiente código en el script de Python:

```
data = '{"inputs":"What is the capital of USA?"}'
response = custom_endpoint.invoke(body=data).body.read()
print(response)
```

Administración del punto de conexión

Uso de la CLI

Enumere e inspeccione el punto de conexión:

```
hyp list hyp-custom-endpoint
hyp get hyp-custom-endpoint --name endpoint-custom-pytorch
```

Uso del SDK

Incluya el siguiente código en el script de Python:

```
logs = custom_endpoint.get_logs()
print(logs)
```

Eliminar recursos

Cuando haya terminado, elimine el punto de conexión para evitar costos innecesarios.

Uso de la CLI

```
hyp delete hyp-custom-endpoint --name endpoint-custom-pytorch
```

Uso del SDK

```
custom_endpoint.delete()
```

Siguientes pasos

Ha implementado y probado satisfactoriamente un modelo personalizado utilizando SageMaker HyperPod. Ahora puede utilizar este punto de conexión para la inferencia en sus aplicaciones.

Implemente un JumpStart modelo

Puede implementar un JumpStart modelo previamente entrenado para la inferencia mediante la CLI o el SDK.

Uso de la CLI

Ejecute el siguiente comando para implementar un JumpStart modelo:

```
hyp create hyp-jumpstart-endpoint \
  --version 1.0 \
  --model-id deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b \
  --instance-type ml.g5.8xlarge \
  --endpoint-name endpoint-test-jscli
```

Uso del SDK

Cree un script de Python con el siguiente contenido:

```
from sagemaker.hyperpod.inference.config.hp_jumpstart_endpoint_config import Model,
 Server, SageMakerEndpoint, TlsConfig
from sagemaker.hyperpod.inference.hp_jumpstart_endpoint import HPJumpStartEndpoint

model=Model(
    model_id='deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b'
)

server=Server(
    instance_type='ml.g5.8xlarge',
)

endpoint_name=SageMakerEndpoint(name='<endpoint-name>')

# create spec
js_endpoint=HPJumpStartEndpoint(
    model=model,
    server=server,
    sage_maker_endpoint=endpoint_name
)
```

Invocar al punto de conexión

Uso de la CLI

Pruebe el punto de conexión con una entrada de muestra:

```
hyp invoke hyp-jumpstart-endpoint \
    --endpoint-name endpoint-jumpstart \
```

```
    --body '{"inputs":"What is the capital of USA?"}'
```

Uso del SDK

Incluya el siguiente código en el script de Python:

```
data = '{"inputs":"What is the capital of USA?"}'
response = js_endpoint.invoke(body=data).body.read()
print(response)
```

Administración del punto de conexión

Uso de la CLI

Enumere e inspeccione el punto de conexión:

```
hyp list hyp-jumpstart-endpoint
hyp get hyp-jumpstart-endpoint --name endpoint-jumpstart
```

Uso del SDK

Incluya el siguiente código en el script de Python:

```
endpoint_iterator = HPJumpStartEndpoint.list()
for endpoint in endpoint_iterator:
    print(endpoint.name, endpoint.status)

logs = js_endpoint.get_logs()
print(logs)
```

Eliminar recursos

Cuando haya terminado, elimine el punto de conexión para evitar costos innecesarios.

Uso de la CLI

```
hyp delete hyp-jumpstart-endpoint --name endpoint-jumpstart
```

Uso del SDK

```
js_endpoint.delete()
```

Siguientes pasos

Ahora que ha entrenado un PyTorch modelo, lo ha implementado como un punto final personalizado y ha implementado un JumpStart modelo mediante HyperPod la CLI y el SDK, explore las funciones avanzadas:

- Entrenamiento de varios nodos: escale el entrenamiento en varias instancias
- Contenedores personalizados: cree entornos de entrenamiento especializados
- Integración con SageMaker Pipelines: automatice sus flujos de trabajo de aprendizaje automático
- Supervisión avanzada: configure las métricas y alertas personalizadas

Para ver más ejemplos y configuraciones avanzadas, visita el SageMaker HyperPod GitHub repositorio.

Ejecución de tareas en SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS

En los siguientes temas, se proporcionan procedimientos y ejemplos de acceso a nodos de procesamiento y ejecución de cargas de trabajo de aprendizaje automático en SageMaker HyperPod clústeres aprovisionados orquestados con Amazon EKS. En función de cómo haya configurado el entorno de su HyperPod clúster, hay muchas maneras de ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático en los clústeres. HyperPod

> **Note**
>
> Al ejecutar trabajos a través de la SageMaker HyperPod CLI o kubectl, HyperPod puede realizar un seguimiento del uso del procesamiento (horas de GPU/CPU) en todos los espacios de nombres (equipos). Estas métricas impulsan los informes de uso, que proporcionan:
>
> - Visibilidad del consumo de recursos asignados frente a prestados
> - Uso de los recursos de los equipos para la auditoría (hasta 180 días)
> - Atribución de costos alineada con las políticas de gobernanza de tareas
>
> Para utilizar los informes de uso, debe instalar la infraestructura de informes de uso. Recomendamos encarecidamente configurar la Gobernanza de tareas para forzar las cuotas de computación y permitir una atribución detallada de los costos.

Para obtener más información sobre cómo configurar y generar informes de uso, consulta Cómo informar sobre el uso informático en. HyperPod

> **Tip**
>
> Para obtener una experiencia práctica y orientación sobre cómo configurar y usar un SageMaker HyperPod clúster organizado con Amazon EKS, le recomendamos que asista a este taller de Amazon EKS Support. SageMaker HyperPod

Los usuarios científicos de datos pueden entrenar modelos fundamentales utilizando el conjunto de clústeres de EKS como orquestador del clúster. SageMaker HyperPod Los científicos utilizan la SageMaker HyperPod CLI y los `kubectl` comandos nativos para encontrar SageMaker HyperPod los clústeres disponibles, enviar trabajos de formación (pods) y gestionar sus cargas de trabajo. La SageMaker HyperPod CLI permite el envío de trabajos mediante un archivo de esquema de trabajo de formación y proporciona capacidades para la publicación, descripción, cancelación y ejecución de trabajos. Los científicos pueden usar Kubeflow Training Operator de acuerdo con las cuotas de cómputo gestionadas por la SageMaker IA y gestionadas por HyperPod la IA MLflow para gestionar los experimentos de aprendizaje automático y las sesiones de formación.

Temas

- Instalación de la SageMaker HyperPod CLI
- SageMaker HyperPod Comandos CLI
- Ejecución de trabajos mediante la SageMaker HyperPod CLI
- Ejecución de trabajos mediante kubectl

Instalación de la SageMaker HyperPod CLI

SageMaker HyperPod proporciona el SageMaker HyperPod paquete de interfaz de línea de comandos (CLI).

1. Compruebe si la versión de Python en el equipo sea una de las versiones comprendidas entre la versión 3.8 y la versión 3.11.
2. Compruebe los requisitos previos en el archivo `README` markdown del paquete SageMaker HyperPod CLI.

3. Clona el paquete SageMaker HyperPod CLI desde GitHub.

```
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli.git
```

4. Instale la SageMaker HyperPod CLI.

```
cd sagemaker-hyperpod-cli && pip install .
```

5. Compruebe si la SageMaker HyperPod CLI se ha instalado correctamente ejecutando el siguiente comando.

```
hyperpod --help
```

> **Note**
>
> Si es un científico de datos y desea utilizar la SageMaker HyperPod CLI, asegúrese de que los administradores del clúster hayan configurado correctamente su función de IAM siguiendo las instrucciones que aparecen en the section called “Usuarios de IAM para científicos” y. the section called “Configuración del control de acceso basado en roles”

SageMaker HyperPod Comandos CLI

En la siguiente tabla se resumen los comandos de la SageMaker HyperPod CLI.

> **Note**
>
> Para obtener una referencia de CLI completa, consulte README en el GitHubrepositorio de SageMaker HyperPod CLI.

SageMaker HyperPod Comando CLI	Entidad	Description (Descripción)
`hyperpod get-clusters`	clúster/acceso	Muestra todos los clústeres en los que se ha habilitad o al usuario con permisos

SageMaker HyperPod Comando CLI	Entidad	Description (Descripción)
		de IAM para enviar cargas de trabajo de formación. Proporciona una instantánea actual de todas las instancia s disponibles en las que no se ejecuta ninguna carga de trabajo o trabajo, junto con su capacidad máxima, agrupadas por estados de comprobac ión de estado (por ejemplo:) BurnInPassed
`hyperpod connect-c luster`	clúster/acceso	Se configura para funcionar `kubectl` en el clúster y el espacio de nombres especific ados HyperPod
`hyperpod start-job`	job	Envía el trabajo al clúster de destino: el nombre del trabajo será único en cuanto al espacio de nombres. Los usuarios podrán anular las especificaciones de yaml pasándolas como argumentos de la CLI
`hyperpod get-job`	job	Muestra los metadatos del trabajo enviado
`hyperpod list-jobs`	job	Muestra todos los trabajos de la red cluster/namespace a los que se ha añadido al usuario con permisos de IAM para enviar cargas de trabajo de formación

SageMaker HyperPod Comando CLI	Entidad	Description (Descripción)
`hyperpod cancel-job`	job	Detiene y elimina el trabajo y cede los recursos de computación subyacentes Este trabajo no se puede reanudar de nuevo. Debe iniciarse un nuevo trabajo, si es necesario.
`hyperpod list-pods`	pod	Muestra todos los pods del trabajo en cuestión en un espacio de nombres
`hyperpod get-log`	pod	Recupera los registros de un determinado pod en un trabajo específico
`hyperpod exec`	pod	Ejecuta el comando bash en el intérprete de comandos de los pods especificados y publica el resultado
`hyperpod --help`	utilidad	muestra todos los comandos compatibles

Ejecución de trabajos mediante la SageMaker HyperPod CLI

Para ejecutar los trabajos, asegúrese de haber instalado Kubeflow Training Operator en los clústeres de EKS. Para obtener más información, consulte the section called “Instalación de paquetes”.

Ejecute el `hyperpod get-cluster` comando para obtener la lista de HyperPod clústeres disponibles.

```
hyperpod get-clusters
```

Ejecute `hyperpod connect-cluster` para configurar la SageMaker HyperPod CLI con el clúster EKS que organiza el HyperPod clúster.

```
hyperpod connect-cluster --cluster-name <hyperpod-cluster-name>
```

Utilice el comando `hyperpod start-job` para ejecutar un trabajo. En el siguiente comando se muestra el comando con las opciones necesarias.

```
hyperpod start-job \
    --job-name <job-name>
    --image <docker-image-uri>
    --entry-script <entrypoint-script>
    --instance-type <ml.instance.type>
    --node-count <integer>
```

El comando `hyperpod start-job` también incluye varias opciones, como, por ejemplo, la reanudación automática y la programación de trabajos.

Habilitación de la reanudación automática de trabajos

El comando `hyperpod start-job` también tiene las siguientes opciones para especificar la reanudación automática de un trabajo. Para permitir que la reanudación automática del trabajo funcione con las funciones de resiliencia de los SageMaker HyperPod nodos, debe establecer el valor de la `restart-policy` opción en. `OnFailure` El trabajo debe ejecutarse en el espacio de nombres `kubeflow` o en un espacio de nombres con el prefijo `hyperpod`.

- [--auto-resume <bool>] #Opcional, habilite la reanudación automática del trabajo después de un error, el valor predeterminado está establecido en false.
- [--max-retry <int>] #Opcional, si la reanudación automática está establecida en true, el valor predeterminado de max-retry es 1 si no se especifica.
- <enum>[--restart-policy] #Optional, política de reinicio. PyTorchJob Los valores disponibles son `Always`, `OnFailure`, `Never` o `ExitCode`. El valor predeterminado es `OnFailure`.

```
hyperpod start-job \
    ... // required options \
    --auto-resume true \
    --max-retry 3 \
    --restart-policy OnFailure
```

Ejecución de trabajos con opciones de programación

El comando `hyperpod start-job` tiene las siguientes opciones para configurar el trabajo con mecanismos de cola.

> **Note**
>
> Necesita que Kueue esté instalado en el clúster de EKS. Si no está instalado, siga las instrucciones que se indican en Configuración para la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas.

- [--scheduler-type <enum>] #Opcional, especifique el tipo de programador. El valor predeterminado es `Kueue`.
- [--queue-name <string>] #Opcional, especifique el nombre de Cola local o Cola de clúster que desea enviar con el trabajo. Los administradores del clúster deben crear la cola con `CreateComputeQuota`.
- [--priority <string>] #Opcional, especifique el nombre de Clase de prioridad de carga de trabajo, que deben crear los administradores del clúster.

```
hyperpod start-job \
    ... // required options
    --scheduler-type Kueue \
    --queue-name high-priority-queue \
    --priority high
```

Ejecución de trabajos a partir de un archivo de configuración

También puede crear un archivo de configuración de trabajos que incluya todos los parámetros necesarios para el trabajo y, a continuación, pasar este archivo de configuración al comando `hyperpod start-job` mediante la opción --config-file. En este caso:

1. Cree el archivo de configuración de trabajos con los parámetros necesarios. Consulte el archivo de configuración de tareas del GitHub repositorio de SageMaker HyperPod CLI para obtener un archivo de configuración de referencia.
2. Inicie el trabajo con el archivo de configuración de la siguiente manera.

```
hyperpod start-job --config-file /path/to/test_job.yaml
```

> **Tip**
>
> Para obtener una lista completa de los parámetros del `hyperpod start-job` comando, consulte la sección Enviar un trabajo en el GitHub repositorio `README.md` de SageMaker HyperPod CLI.

Ejecución de trabajos mediante **`kubectl`**

> **Note**
>
> La reanudación automática del trabajo de entrenamiento requiere la versión de lanzamiento de Kubeflow Training Operator `1.7.0`, `1.8.0` o `1.8.1`.

Tenga en cuenta que debe instalar Kubeflow Training Operator en los clústeres mediante un gráfico de Helm. Para obtener más información, consulte the section called “Instalación de paquetes”. Compruebe si el plano de control de Kubeflow Training Operator esté configurado correctamente. Para ello, ejecute el siguiente comando.

```
kubectl get pods -n kubeflow
```

Este proceso devuelve un resultado similar al siguiente.

```
NAME                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
training-operator-658c68d697-46zmn      1/1     Running   0          90s
```

Envío de un trabajo de entrenamiento

Para ejecutar trabajos de entrenamiento, prepare el archivo de configuración de trabajos y ejecute el comando `kubectl apply` de la siguiente manera.

```
kubectl apply -f /path/to/training_job.yaml
```

Descripción de un trabajo de entrenamiento

Para recuperar los detalles del trabajo enviado al clúster de EKS, utilice el siguiente comando. Devuelve información sobre el trabajo, como, por ejemplo, la hora de envío del trabajo, la hora de finalización, el estado del trabajo y los detalles de configuración.

```
kubectl get -o yaml training-job -n kubeflow
```

Detención de trabajo de entrenamiento y eliminación de los recursos de EKS

Para detener un trabajo de entrenamiento, utilice kubectl delete. A continuación se ofrece un ejemplo de cómo detener el trabajo de entrenamiento creado a partir del archivo de configuración `pytorch_job_simple.yaml`.

```
kubectl delete -f /path/to/training_job.yaml
```

Esto debería devolver la siguiente salida.

```
pytorchjob.kubeflow.org "training-job" deleted
```

Habilitación de la reanudación automática de trabajos

SageMaker HyperPod admite la funcionalidad de reanudación automática de tareas para las tareas de Kubernetes y se integra con el plano de control de Kubeflow Training Operator.

Asegúrese de que haya suficientes nodos en el clúster que hayan pasado la comprobación de estado. SageMaker HyperPod Los nodos deberían tener la propiedad taint `sagemaker.amazonaws.com/node-health-status` establecida en `Schedulable`. Se recomienda incluir un selector de nodos en el archivo YAML del trabajo para seleccionar los nodos con la configuración adecuada, de la siguiente manera.

```
sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: Schedulable
```

El siguiente fragmento de código es un ejemplo de cómo modificar la configuración YAML de un trabajo de Kubeflow para habilitar la funcionalidad de reanudación automática del PyTorch trabajo. Debe añadir dos anotaciones y establecer `restartPolicy` en `OnFailure` de la siguiente manera.

```
apiVersion: "kubeflow.org/v1"
```

```
kind: PyTorchJob
metadata:
    name: pytorch-simple
    namespace: kubeflow
    annotations: { // config for job auto resume
      sagemaker.amazonaws.com/enable-job-auto-resume: "true"
      sagemaker.amazonaws.com/job-max-retry-count: "2"
    }
spec:
  pytorchReplicaSpecs:
  ......
  Worker:
      replicas: 10
      restartPolicy: OnFailure
      template:
          spec:
              nodeSelector:
                  sagemaker.amazonaws.com/node-health-status: Schedulable
```

Comprobación del estado de reanudación automática de trabajos

Ejecute el siguiente comando para comprobar el estado de la reanudación automática de trabajos.

```
kubectl describe pytorchjob -n kubeflow <job-name>
```

Según los patrones de error, es posible que aparezcan dos patrones de reinicio de los trabajos de entrenamiento de Kubeflow de la siguiente manera.

Patrón 1:

```
Start Time:    2024-07-11T05:53:10Z
Events:
  Type     Reason                   Age                  From
 Message
  ----     ------                   ----                 ----
 -------
  Normal   SuccessfulCreateService  9m45s                pytorchjob-controller
 Created service: pt-job-1-worker-0
  Normal   SuccessfulCreateService  9m45s                pytorchjob-controller
 Created service: pt-job-1-worker-1
  Normal   SuccessfulCreateService  9m45s                pytorchjob-controller
 Created service: pt-job-1-master-0
```

```
  Warning  PyTorchJobRestarting     7m59s                 pytorchjob-controller
 PyTorchJob pt-job-1 is restarting because 1 Master replica(s) failed.
  Normal   SuccessfulCreatePod      7m58s (x2 over 9m45s)  pytorchjob-controller
 Created pod: pt-job-1-worker-0
  Normal   SuccessfulCreatePod      7m58s (x2 over 9m45s)  pytorchjob-controller
 Created pod: pt-job-1-worker-1
  Normal   SuccessfulCreatePod      7m58s (x2 over 9m45s)  pytorchjob-controller
 Created pod: pt-job-1-master-0
  Warning  PyTorchJobRestarting     7m58s                 pytorchjob-controller
 PyTorchJob pt-job-1 is restarting because 1 Worker replica(s) failed.
```

Patrón 2:

```
Events:
  Type    Reason                   Age    From                   Message
  ----    ------                   ----   ----                   -------
  Normal  SuccessfulCreatePod      19m    pytorchjob-controller  Created pod: pt-job-2-
worker-0
  Normal  SuccessfulCreateService  19m    pytorchjob-controller  Created service: pt-
job-2-worker-0
  Normal  SuccessfulCreatePod      19m    pytorchjob-controller  Created pod: pt-job-2-
master-0
  Normal  SuccessfulCreateService  19m    pytorchjob-controller  Created service: pt-
job-2-master-0
  Normal  SuccessfulCreatePod      4m48s  pytorchjob-controller  Created pod: pt-job-2-
worker-0
  Normal  SuccessfulCreatePod      4m48s  pytorchjob-controller  Created pod: pt-job-2-
master-0
```

Uso del operador de entrenamiento HyperPod

El operador de SageMaker HyperPod formación de Amazon te ayuda a acelerar el desarrollo de modelos de IA generativa mediante la gestión eficiente de la formación distribuida en grandes clústeres de GPU. Presenta capacidades inteligentes de recuperación de errores, detección de tareas pendientes y administración de procesos que minimizan las interrupciones en el entrenamiento y reducen los costos. A diferencia de la infraestructura de entrenamiento tradicional, que requiere que el trabajo se reinicie por completo cuando se producen fallos, este operador implementa la recuperación del proceso quirúrgico para que sus trabajos de entrenamiento se desarrollen sin problemas.

El operador también utiliza las funciones de monitoreo y observabilidad HyperPod del estado, lo que proporciona visibilidad en tiempo real de la ejecución de la capacitación y monitorea

automáticamente métricas críticas, como los picos de pérdidas y la degradación del rendimiento. Puede definir las políticas de recuperación mediante sencillas configuraciones de YAML sin cambios en el código, lo que le permitirá responder rápidamente a estados de entrenamiento irrecuperables y recuperarse de ellos. Estas capacidades de supervisión y recuperación funcionan en conjunto para mantener un rendimiento de entrenamiento óptimo y, al mismo tiempo, minimizar los gastos operativos.

Si bien no se requiere Kueue para este operador de entrenamiento, el administrador del clúster puede instalarlo y configurarlo para ampliar las capacidades de programación de trabajos. Para obtener más información, consulte la documentación oficial de Kueue.

> **Note**
>
> Para utilizar el operador de formación, debe utilizar la última versión de la HyperPod AMI. Para actualizar, utilice la operación UpdateClusterSoftwareAPI. Si utilizas la gobernanza de HyperPod tareas, también debe ser la versión más reciente.

Versiones compatibles

El operador de HyperPod formación solo funciona con versiones específicas de Kubernetes, Kueue y. HyperPod Consulte la siguiente lista para ver todas las versiones compatibles.

- Versiones de Kubernetes compatibles: 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 y 1.33
- Versiones de Kueue sugeridas: v.0.12.2 y v.0.12.3
- La última versión de HyperPod AMI. Para actualizar a la versión más reciente de la AMI, utilice la UpdateClusterSoftwareAPI.
- PyTorch 2.4.0 — 2.7.1

> **Note**
>
> Recopilamos ciertas métricas operativas rutinarias agregadas y anónimas para proporcionar la disponibilidad esencial de los servicios. La creación de estas métricas está totalmente automatizada y no implica una revisión humana de la carga de trabajo de formación del modelo subyacente. Estas métricas se refieren a las operaciones de un trabajo, a la gestión de los recursos y a la funcionalidad esencial del servicio.

Instalación del operador de entrenamiento

Consulte las secciones siguientes para obtener más información acerca de cómo instalar el operador de entrenamiento.

Requisitos previos

Antes de utilizar el operador de HyperPod formación, debe haber cumplido los siguientes requisitos previos:

- Creó un HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS.
- Se instaló la AMI más reciente en el HyperPod clúster. Para obtener más información, consulte SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS.
- Instalar cert-manager.
- Configurar el agente de Pod Identity de EKS mediante la consola. Si desea utilizar el AWS CLI, utilice el siguiente comando:

```
aws eks create-addon \
 --cluster-name my-eks-cluster \
 --addon-name eks-pod-identity-agent \
 --region Región de AWS
```

- (Opcional) Si ejecuta los nodos del HyperPod clúster en una VPC privada, debe configurar los puntos de enlace de la PrivateLinks VPC para la API de Amazon AI (`com.amazonaws.aws-region.sagemaker.api`) y los servicios de SageMaker autenticación Amazon EKS (com.amazonaws). *aws-region*.eks-auth). También debe asegurarse de que los nodos del clúster se ejecuten con subredes que estén en un grupo de seguridad que permita que el tráfico se enrute a través de los puntos de enlace de la VPC para comunicarse con SageMaker AI y Amazon EKS. Si no están configurados correctamente, la instalación del complemento puede fallar. Para obtener más información sobre la configuración de puntos de enlace de VPC, consulte Crear un punto de enlace de VPC.

Instalación del operador de entrenamiento

Ahora puede instalar el operador de HyperPod entrenamiento a través de la consola SageMaker AI, la consola Amazon EKS o con los métodos de AWS CLI la consola que ofrecen experiencias simplificadas que le ayudan a instalar al operador. AWS CLI Ofrece un enfoque programático que le permite personalizar una mayor parte de la instalación.

Entre las dos experiencias de consola, la SageMaker IA ofrece una instalación con un solo clic, crea la función de ejecución de la IAM, crea la asociación de identidad del módulo e instala al operador. La instalación con la consola de Amazon EKS es similar, pero no crea el rol de ejecución de IAM automáticamente. Durante este proceso, puede elegir si crear un nuevo rol de ejecución de IAM con la información que la consola rellena previamente. De forma predeterminada, estos roles creados solo tienen acceso al clúster actual en el que está instalando el operador. A menos que edite los permisos del rol para incluir otros clústeres, si elimina el operador y lo vuelve a instalar, debe crear un nuevo rol.

SageMaker AI console (recommended)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Vaya a la página de detalles de su clúster.
3. En la pestaña Panel de control, localiza el complemento denominado Amazon SageMaker HyperPod Training Operator y selecciona instalar. Durante el proceso de instalación, la SageMaker IA crea una función de ejecución de IAM con permisos similares a los de la política AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccessgestionada y crea una asociación de identidad de pod entre el clúster de Amazon EKS y la nueva función de ejecución.

Amazon EKS console

> **Note**
>
> Si instala el complemento a través del clúster de Amazon EKS, asegúrese primero de haber etiquetado el HyperPod clúster con el par clave-valor. `SageMaker:true` De lo contrario, la instalación fallará.

1. Abra la consola Amazon EKS en https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
2. Vaya a su clúster de EKS, seleccione Complementos y, a continuación, Obtener más complementos.
3. Elige Amazon SageMaker HyperPod Training Operator y, a continuación, selecciona Siguiente.
4. En Versión, la consola utiliza de forma predeterminada la versión más reciente, que es la que le recomendamos.

5. En Acceso al complemento, elija un rol de IAM con Pod Identity para usarlo con el complemento del operador de entrenamiento. Si no dispone de ningún rol, elija Crear rol recomendado para crear uno.
6. Durante este proceso de creación del rol, la consola de IAM rellena previamente toda la información necesaria, como el caso de uso, la política AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccessgestionada y otros permisos necesarios, el nombre del rol y la descripción. A medida que vaya completando los pasos, revise la información y seleccione Crear rol.
7. En la consola de EKS, revise la configuración del complemento y, a continuación, seleccione Crear.

CLI

1. Asegúrese de que la función de ejecución de IAM de su HyperPod clúster tenga una relación de confianza que permita a EKS Pod Identity asumir la función o crear una nueva función de IAM con la siguiente política de confianza. Como alternativa, podría utilizar la consola de Amazon EKS para instalar el complemento, que crea un rol recomendado.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEksAuthToAssumeRoleForPodIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "pods.eks.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession",
        "eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity"
      ]
    }
  ]
}
```

2. Adjunta la política AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess gestionada a la función que has creado.
3. A continuación, cree una asociación de Pod Identity entre su clúster de EKS, su rol de IAM y su nuevo rol de IAM.

```
aws eks create-pod-identity-association \
--cluster-name my-eks-cluster \
--role-arn ARN of your execution role \
--namespace aws-hyperpod \
--service-account hp-training-operator-controller-manager \
--region Región de AWS
```

4. Una vez finalizado el proceso, puede utilizar la ListPodIdentityAssociations operación para ver la asociación que ha creado. A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
aws eks list-pod-identity-associations --cluster-name my-eks-cluster
{
    "associations": [{
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "namespace": "aws-hyperpod",
        "serviceAccount": "hp-training-operator-controller-manager",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
east-2:123456789012:podidentityassociation/my-hyperpod-cluster/
a-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
        "associationId": "a-1a2b3c4d5e6f7g8h9"
    }]
}
```

5. Para instalar el operador de entrenamiento, utilice la operación `create-addon`. El parámetro `--addon-version` es opcional. Si no proporciona ninguno, la versión predeterminada será la última versión. Para obtener las versiones posibles, utilice la DescribeAddonVersionsoperación.

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name my-eks-cluster \
  --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-training-operator \
  --resolve-conflicts OVERWRITE
```

Si ya tiene el operador de entrenamiento instalado en su HyperPod clúster, puede actualizar el complemento EKS a la versión que desee. Si quieres utilizar un entrenamiento elástico o sin puntos de control, ten en cuenta lo siguiente:

- Tanto el entrenamiento sin puntos de control como el entrenamiento elástico requieren que el complemento EKS esté en la versión 1.2.0 o superior.
- El operador de SageMaker HyperPod formación de Amazon mantiene la compatibilidad con versiones anteriores de cualquier versión complementaria de EKS, por lo que puedes actualizar desde cualquier versión complementaria a la 1.2.0 o superior.
- Si pasa de la versión 1.2.0 o superior a una versión inferior, primero debe eliminar los trabajos existentes antes de la degradación y volver a enviar los trabajos una vez finalizada la degradación.

Amazon EKS Console

1. Abra la consola Amazon EKS en https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
2. Vaya a su clúster de EKS y seleccione Complementos. A continuación, elige el complemento Amazon SageMaker HyperPod Training Operator y selecciona Editar.
3. En el menú Versión, selecciona la versión del complemento que desees y, a continuación, selecciona Guardar cambios.

CLI

1. Primero, obtén la lista de las versiones compatibles del complemento para tu clúster.

```
aws eks describe-addon-versions \
  --kubernetes-version $(aws eks describe-cluster --name my-eks-cluster --query
 'cluster.version' --output text) \
  --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-training-operator \
  --query 'addons[0].addonVersions[].addonVersion' \
  --output table
```

2. A continuación, actualiza el complemento a la versión que desees.

```
aws eks update-addon \
  --cluster-name my-eks-cluster \
  --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-training-operator \
  --addon-version target-version
  --resolve-conflicts OVERWRITE
```

El operador de entrenamiento incluye una serie de opciones con valores predeterminados que pueden adaptarse a su caso de uso. Le recomendamos que pruebe el operador de entrenamiento con los valores predeterminados antes de cambiarlos. En la siguiente tabla se describen todos los parámetros y ejemplos de cuándo es posible que desee configurar cada parámetro.

Parámetro	Description (Descripción)	Predeterminado
hpTrainingControllerManager.Manager.resources.requests.cpu	Cuántos procesadores asignar al controlador	1
hpTrainingControllerManager.Manager.Resources.Requests.Memory	Cuánta memoria asignar al controlador	2Gi
hpTrainingControllerManager.Manager.Resources.Limits.cpu	Límite de CPU para el controlador	2
hpTrainingControllerManager.Manager.Resources.Limits.Memory	Límite de memoria para el controlador	4Gi
hpTrainingControllerManager.Node Selector	Selector de nodos para los pods del controlador	El comportamiento predeterminado es seleccionar los nodos con la etiqueta `sagemaker.amazonaws.com/compute-type: "HyperPod"`

HyperPod agente elástico

El agente HyperPod elástico es una extensión PyTorchde ElasticAgent s. Organiza los ciclos de vida de la formación de los trabajadores en cada contenedor y se comunica con el HyperPod operador de formación. Para utilizar el operador de HyperPod formación, primero debe instalar el agente HyperPod elástico en la imagen de formación antes de poder enviar y ejecutar los trabajos con el operador. El siguiente es un archivo docker que instala el agente elástico y utiliza `hyperpodrun` para crear el iniciador de trabajos.

> **Note**
>
> Tanto el entrenamiento sin puntos de control como el entrenamiento elástico requieren que utilices el agente HyperPod elástico versión 1.1.0 o superior.

```
RUN pip install hyperpod-elastic-agent

ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"]
# entrypoint.sh
...
hyperpodrun --nnodes=node_count --nproc-per-node=proc_count \
            --rdzv-backend hyperpod \ # Optional
            --inprocess-restart \ # Optional (in-process fault recovery with
 checkpointless training)
            ... # Other torchrun args
            # pre-traing arg_group
            --pre-train-script pre.sh --pre-train-args "pre_1 pre_2 pre_3" \
            # post-train arg_group
            --post-train-script post.sh --post-train-args "post_1 post_2 post_3" \
            training.py --script-args
```

Ahora puede enviar trabajos con `kubectl`.

HyperPod argumentos de elastic agent

El agente HyperPod elástico admite todos los argumentos originales y añade algunos argumentos adicionales. A continuación se muestran todos los argumentos disponibles en el agente HyperPod elástico. Para obtener más información sobre PyTorch el Elastic Agent, consulta su documentación oficial.

Argumento	Description (Descripción)	Valor predeterminado	
--shutdown-signal	Señal que se envía a los nodos de trabajo en caso de cierre (SIGTERM o SIGKILL)	“SIGKILL”	

Argumento	Description (Descripción)	Valor predeterminado	
--shutdown-timeout	Tiempo de espera en segundos entre la señal de apagado y las señales SIGKILL	15	
--server-host	Dirección del servidor del agente	“0.0.0.0”	
--server-port	Puerto del servidor del agente	8080	
--server-log-level	Nivel de registro del servidor agente	“info”	
--server-shutdown-timeout	Tiempo de espera de apagado del servidor en segundos	300	
--pre-train-script	Ruta al script entrenado previamente	Ninguno	
--pre-train-args	Argumentos para el script entrenado previamente	Ninguno	
--post-train-script	Ruta al script entrenado previamente	Ninguno	
--post-train-args	Argumentos para el script entrenado posteriormente	Ninguno	

Argumento	Description (Descripción)	Valor predeterminado	
--en proceso: reinicio	Indicador que especifica si se debe utilizar la función inprocess_restart	FALSO	
--inprocess-timeout	Tiempo en segundos que el agente espera a que los trabajadores alcancen una barrera de sincronización antes de iniciar un reinicio a nivel de proceso.	Ninguno	

Gobernanza de tareas (opcional)

El operador de formación está integrado con la gobernanza de HyperPod tareas, un sistema de administración sólido diseñado para agilizar la asignación de recursos y garantizar la utilización eficiente de los recursos informáticos en todos los equipos y proyectos de sus clústeres de Amazon EKS. Para configurar la gobernanza de las HyperPod tareas, consulteConfiguración para la gobernanza de SageMaker HyperPod tareas.

> **Note**
>
> Al instalar el complemento de gobierno de HyperPod tareas, debe usar la versión v1.3.0-eksbuild.1 o superior.

Al enviar el trabajo, incluya el nombre de la cola y las etiquetas de clase de prioridad de `hyperpod-ns-`*`team-name`*`-localqueue` y *`priority-class`*`-name-priority`. Por ejemplo, si utiliza Kueue, las etiquetas pasarán a ser las siguientes:

- *team-name*kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns- -localqueue
- kueue.x-k8s.io/priority-class: -name-priority *priority-class*

A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría ser su archivo de configuración:

```
apiVersion: sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperPodPytorchJob
metadata:
  name: hp-task-governance-sample
  namespace: hyperpod-ns-team-name
  labels:
    kueue.x-k8s.io/queue-name: hyperpod-ns-team-name-localqueue
    kueue.x-k8s.io/priority-class: priority-class-priority
spec:
  nprocPerNode: "1"
  runPolicy:
    cleanPodPolicy: "None"
  replicaSpecs:
    - name: pods
      replicas: 4
      spares: 2
      template:
        spec:
          containers:
            - name: ptjob
              image: XXXX
              imagePullPolicy: Always
              ports:
                - containerPort: 8080
              resources:
                requests:
                  cpu: "2"
```

Luego use el siguiente comando kubectl para aplicar el archivo YAML.

```
kubectl apply -f task-governance-job.yaml
```

Kueue (opcional)

Si bien puede ejecutar los trabajos directamente, su organización también puede integrar el operador de entrenamiento con Kueue para asignar recursos y programar trabajos. Sigue los pasos que se indican a continuación para instalar Kueue en tu clúster. HyperPod

1. Siga la guía de instalación que se indica en la documentación oficial de Kueue. Cuando llegue al paso de configuración `controller_manager_config.yaml`, añada la siguiente configuración:

```
externalFrameworks:
- "HyperPodPytorchJob.v1.sagemaker.amazonaws.com"
```

2. Siga el resto de los pasos de la guía de instalación oficial. Cuando termine de instalar Kueue, puede crear algunas colas de muestra con el comando `kubectl apply -f sample-queues.yaml`. Utilice el siguiente archivo YAML.

```
apiVersion: kueue.x-k8s.io/v1beta1
kind: ClusterQueue
metadata:
  name: cluster-queue
spec:
  namespaceSelector: {}
  preemption:
    withinClusterQueue: LowerPriority
  resourceGroups:
  - coveredResources:
    - cpu
    - nvidia.com/gpu
    - pods
    flavors:
    - name: default-flavor
      resources:
      - name: cpu
        nominalQuota: 16
      - name: nvidia.com/gpu
        nominalQuota: 16
      - name: pods
        nominalQuota: 16
---
apiVersion: kueue.x-k8s.io/v1beta1
kind: LocalQueue
metadata:
  name: user-queue
  namespace: default
spec:
  clusterQueue: cluster-queue
---
```

```
apiVersion: kueue.x-k8s.io/v1beta1
kind: ResourceFlavor
metadata:
  name: default-flavor
---
apiVersion: kueue.x-k8s.io/v1beta1
description: High priority
kind: WorkloadPriorityClass
metadata:
  name: high-priority-class
value: 1000
---
apiVersion: kueue.x-k8s.io/v1beta1
description: Low Priority
kind: WorkloadPriorityClass
metadata:
  name: low-priority-class
value: 500
```

Uso del operador de entrenamiento para ejecutar trabajos

Para usar kubectl para ejecutar el trabajo, debe crear un job.yaml para especificar las especificaciones del trabajo y ejecutar `kubectl apply -f job.yaml` para enviarlo. En este archivo YAML, puede especificar configuraciones personalizadas en el argumento `logMonitoringConfiguration` para definir reglas de supervisión automatizadas que analicen los resultados del registro del trabajo de entrenamiento distribuido para detectar problemas y recuperarse.

```
apiVersion: sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperPodPyTorchJob
metadata:
  labels:
    app.kubernetes.io/name: HyperPod
    app.kubernetes.io/managed-by: kustomize
  name: &jobname xxx
  annotations:
    XXX: XXX
    ......
spec:
  nprocPerNode: "X"
  replicaSpecs:
    - name: 'XXX'
```

```
      replicas: 16
      template:
        spec:
          nodeSelector:
            beta.kubernetes.io/instance-type: ml.p5.48xlarge
          containers:
            - name: XXX
              image: XXX
              imagePullPolicy: Always
              ports:
                - containerPort: 8080 # This is the port that HyperPodElasticAgent
listens to
              resources:
                limits:
                  nvidia.com/gpu: 8
                  hugepages-2Mi: 5120Mi
                requests:
                  nvidia.com/gpu: 8
                  hugepages-2Mi: 5120Mi
                  memory: 32000Mi
          ......
 runPolicy:
    jobMaxRetryCount: 50
    restartPolicy:
      numRestartBeforeFullJobRestart: 3
      evalPeriodSeconds: 21600
      maxFullJobRestarts: 1
    cleanPodPolicy: "All"
    logMonitoringConfiguration:
      - name: "JobStart"
        logPattern: ".*Experiment configuration.*" # This is the start of the training
script
        expectedStartCutOffInSeconds: 120 # Expected match in the first 2 minutes
      - name: "JobHangingDetection"
        logPattern: ".*\\[Epoch 0 Batch \\d+.*'training_loss_step': (\\d+(\\.\\d+)?).*"
        expectedRecurringFrequencyInSeconds: 300 # If next batch is not printed within
5 minute, consider it hangs. Or if loss is not decimal (e.g. nan) for 2 minutes, mark
it hang as well.
        expectedStartCutOffInSeconds: 600 # Allow 10 minutes of job startup time
      - name: "NoS3CheckpointingDetection"
        logPattern: ".*The checkpoint is finalized. All shards is written.*"
        expectedRecurringFrequencyInSeconds: 600 # If next checkpoint s3 upload doesn't
happen within 10 mins, mark it hang.
```

```
        expectedStartCutOffInSeconds: 1800 # Allow 30 minutes for first checkpoint
 upload
      - name: "LowThroughputDetection"
        logPattern: ".*\\[Epoch 0 Batch \\d+.*'samples\\/sec': (\\d+(\\.\\d+)?).*"
        metricThreshold: 80 # 80 samples/sec
        operator: "lteq"
        metricEvaluationDataPoints: 25 # if throughput lower than threshold for 25
 datapoints, kill the job
```

Si quieres usar las opciones de monitoreo de registros, asegúrate de enviar el registro de entrenamiento a. `sys.stdout` HyperPod El agente elástico supervisa los registros de entrenamiento en sys.stdout, que se guardan en. `/tmp/hyperpod/` Puede usar el siguiente comando para emitir registros de entrenamiento.

```
logging.basicConfig(format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s",
 level=logging.INFO, stream=sys.stdout)
```

La tabla siguiente describe todas las configuraciones de supervisión de registros posibles:

Parámetro	De uso
jobMaxRetryContar	Número máximo de reinicios del proceso
Política de reinicio: numRestartBefore FullJobRestart	Número máximo de reinicios del proceso antes de que el operador reinicie el trabajo
Política de reinicio: evalPeriodSeconds	Período de evaluación del límite de reinicio en segundos
Política de reinicio: se reinicia maxFullJob	Número máximo de reinicios de trabajos completos antes de que el trabajo falle
cleanPodPolicy	Especifica los pods que debe limpiar el operador. Los valores aceptados son `All`, `OnlyComplete` y `None`.
logMonitoringConfiguration	Reglas de supervisión de registros para detectar trabajos lentos y pendientes

Parámetro	De uso
expectedRecurringFrequencyInSeconds	Intervalo de tiempo entre dos LogPattern partidos consecutivos tras el cual la regla se evalúa como SUSPENDIDA. Si no se especific a, no existe ninguna restricción de tiempo entre partidos consecutivos LogPattern .
expectedStartCutOffInSeconds	Tiempo hasta la primera LogPattern coinciden cia, después de lo cual la regla se evalúa como pendiente. Si no se especifica, no existe ninguna restricción de tiempo para la primera LogPattern coincidencia.
logPattern	Expresión regular que identifica las líneas de registro a las que se aplica la regla cuando está activa
metricEvaluationDataPuntos	Número de veces consecutivas que debe evaluarse una regla como SLOW antes de marcar un trabajo como SLOW. Si no se especifica, el valor predeterminado es 1.
metricThreshold	Umbral del valor extraído LogPattern con un grupo de captura. Si no se especifica, no se realiza ninguna evaluación métrica
operador	Desigualdad que se debe aplicar a la configura ción de supervisión. Los valores aceptados son `gt`, `gteq`, `lt`, `lteq` y `eq`
stopPattern	Expresión regular para identificar la línea de registro en la que se va a desactivar la regla. Si no se especifica, la regla siempre estará activa.

Parámetro	De uso
faultOnMatch	Indica si una coincidencia de LogPattern debería provocar inmediatamente un error en el trabajo. Si el valor es verdadero, el trabajo se marcará como defectuoso en cuanto concuerde LogPattern , independientemente de otros parámetros de la regla. Si es falsa o no se especifica, la regla se evaluará como SLOW o HANGING en función de otros parámetros.

Para una mayor resiliencia del entrenamiento, especifique los detalles de configuración del nodo de repuesto. Si su trabajo no funciona, el operador trabaja con Kueue para usar los nodos reservados con antelación para seguir ejecutando el trabajo. Las configuraciones de nodos de repuesto requieren Kueue, por lo que si intenta enviar un trabajo con nodos de repuesto pero no tiene Kueue instalado, el trabajo fallará. El siguiente ejemplo es un archivo `job.yaml` de muestra que contiene configuraciones de nodos de repuesto.

```
apiVersion: sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperPodPyTorchJob
metadata:
  labels:
    kueue.x-k8s.io/queue-name: user-queue # Specify the queue to run the job.
  name: hyperpodpytorchjob-sample
spec:
  nprocPerNode: "1"
  runPolicy:
    cleanPodPolicy: "None"
  replicaSpecs:
    - name: pods
      replicas: 1
      spares: 1 # Specify how many spare nodes to reserve.
      template:
        spec:
          containers:
            - name: XXX
              image: XXX

              imagePullPolicy: Always
```

```
            ports:
              - containerPort: 8080
            resources:
              requests:
                nvidia.com/gpu: "0"
              limits:
                nvidia.com/gpu: "0"
```

Supervisión

Amazon SageMaker HyperPod integra la observabilidad con Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service for Prometheus, por lo que puedes configurar la monitorización para recopilar e introducir métricas en estas herramientas de observabilidad.

Como alternativa, puede recopilar las métricas a través de Amazon Managed Service para Prometheus sin observabilidad administrada. Para ello, incluya las métricas que quiere supervisar en su archivo `job.yaml` cuando ejecute tareas con `kubectl`.

```
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  name: hyperpod-training-operator
  namespace: aws-hyperpod
spec:
  ......
  endpoints:
    - port: 8081
      path: /metrics
      interval: 15s
```

Los siguientes son eventos que emite el operador de entrenamiento y que puede incluir en Amazon Managed Service para Prometheus para supervisar los trabajos de entrenamiento.

Event	Description (Descripción)
hyperpod_training_operator_jobs_created_total	Número total de trabajos que ha ejecutado el operador de entrenamiento
hyperpod_training_operator_jobs_restart_latency	Latencia de reinicio del trabajo actual

Event	Description (Descripción)
hyperpod_training_operator_jobs_fault_detection_latency	Latencia de detección de fallos
hyperpod_training_operator_jobs_deleted_total	Número total de trabajos eliminados
hyperpod_training_operator_jobs_successful_total	Número total de trabajos completados
hyperpod_training_operator_jobs_failed_total	Número total de trabajos fallidos
hyperpod_training_operator_jobs_restarted_total	Número total de trabajos reiniciados automáticamente

Configuración del docker de ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo docker que puede ejecutar con el comando `hyperpod run`.

```
export AGENT_CMD="--backend=nccl"
exec hyperpodrun --server-host=${AGENT_HOST} --server-port=${AGENT_PORT} \
    --tee=3 --log_dir=/tmp/hyperpod \
    --nnodes=${NNODES} --nproc-per-node=${NPROC_PER_NODE} \
    --pre-train-script=/workspace/echo.sh --pre-train-args='Pre-training script' \
    --post-train-script=/workspace/echo.sh --post-train-args='Post-training script' \
    /workspace/mnist.py --epochs=1000 ${AGENT_CMD}
```

Ejemplos de configuraciones de supervisión de registros

Detección de trabajos pendientes

Para detectar los trabajos pendientes, utilice las siguientes configuraciones. Utiliza los parámetros siguientes:

- expectedStartCutOffInSeconds — cuánto tiempo debe esperar el monitor antes de esperar los primeros registros
- expectedRecurringFrequencyInSeconds — el intervalo de tiempo necesario para esperar al siguiente lote de registros

Con esta configuración, el monitor de registros espera ver una línea de registro que coincida con el patrón `.*Train Epoch.*` de expresiones regulares dentro de los 60 segundos posteriores al inicio del trabajo de entrenamiento. Tras la primera aparición, el monitor espera ver líneas de registro coincidentes cada 10 segundos. Si los primeros registros no aparecen en 60 segundos o los registros siguientes no aparecen cada 10 segundos, el agente HyperPod elástico considera que el contenedor está atascado y coordina con el operador que está entrenando para reiniciar el trabajo.

```
runPolicy:
    jobMaxRetryCount: 10
    cleanPodPolicy: "None"
    logMonitoringConfiguration:
      - name: "JobStartGracePeriod"
        # Sample log line: [default0]:2025-06-17 05:51:29,300 [INFO] __main__: Train
 Epoch: 5 [0/60000 (0%)]       loss=0.8470
        logPattern: ".*Train Epoch.*"
        expectedStartCutOffInSeconds: 60
      - name: "JobHangingDetection"
        logPattern: ".*Train Epoch.*"
        expectedRecurringFrequencyInSeconds: 10 # if the next batch is not printed
 within 10 seconds
```

Pico de pérdida de entrenamiento

La siguiente configuración de supervisión emite registros de entrenamiento con el patrón `xxx training_loss_step xx`. Utiliza el parámetro `metricEvaluationDataPoints`, que le permite especificar un umbral de puntos de datos antes de que el operador reinicie el trabajo. Si el valor de la pérdida de entrenamiento es superior a 2,0, el operador reinicia el trabajo.

```
runPolicy:
  jobMaxRetryCount: 10
  cleanPodPolicy: "None"
  logMonitoringConfiguration:
    - name: "LossSpikeDetection"
      logPattern: ".*training_loss_step (\\d+(?:\\.\\d+)?).*"   # training_loss_step
 5.0
      metricThreshold: 2.0
      operator: "gt"
      metricEvaluationDataPoints: 5 # if loss higher than threshold for 5 data points,
 restart the job
```

TFLOPs Detección baja

La siguiente configuración de supervisión emite registros de entrenamiento con el patrón `xx TFLOPs xx` cada 5 segundos. Si TFLOPs es inferior a 100 para 5 puntos de datos, el operador reinicia el trabajo de entrenamiento.

```
runPolicy:
  jobMaxRetryCount: 10
  cleanPodPolicy: "None"
  logMonitoringConfiguration:
    - name: "TFLOPs"
      logPattern: ".* (.+)TFLOPs.*"    # Training model, speed: X TFLOPs...
      expectedRecurringFrequencyInSeconds: 5
      metricThreshold: 100       # if Tflops is less than 100 for 5 data points,
 restart the job
      operator: "lt"
      metricEvaluationDataPoints: 5
```

Detección del registro de errores en el script de entrenamiento

La siguiente configuración de supervisión detecta si el patrón especificado en `logPattern` está presente en los registros de entrenamiento. En cuanto el operador de formación detecta el patrón de error, lo considera un error y reinicia el trabajo.

```
runPolicy:
  jobMaxRetryCount: 10
  cleanPodPolicy: "None"
  logMonitoringConfiguration:
    - name: "GPU Error"
      logPattern: ".*RuntimeError.*out of memory.*"
      faultOnMatch: true
```

Resolución de problemas

Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre cómo solucionar errores al utilizar el operador de entrenamiento.

No puedo instalar el operador de entrenamiento

Si no puede instalar el operador de entrenamiento, asegúrese de utilizar las versiones compatibles de los componentes. Por ejemplo, si aparece un error que indica que la versión de la HyperPod AMI no es compatible con el operador de formación, actualice a la versión más reciente.

Versión de gobierno de HyperPod tareas incompatible

Durante la instalación, es posible que reciba un mensaje de error que indique que la versión de la gobernanza de HyperPod tareas no es compatible. El operador de entrenamiento solo funciona con la versión v1.3.0-eksbuild.1 o superior. Actualiza el complemento de gobierno de HyperPod tareas e inténtalo de nuevo.

Faltan permisos

Mientras configura el operador de entrenamiento o ejecuta tareas, es posible que reciba errores que indiquen que no tiene autorización para ejecutar determinadas operaciones, por ejemplo, `DescribeClusterNode`. Para resolver estos errores, asegúrese de configurar correctamente los permisos de IAM mientras configura el agente Pod Identity de Amazon EKS.

Uso del entrenamiento elástico en Amazon SageMaker HyperPod

El entrenamiento de Elastic es una nueva SageMaker HyperPod capacidad de Amazon que escala automáticamente los trabajos de capacitación en función de la disponibilidad de los recursos de cómputo y la prioridad de la carga de trabajo. Los trabajos de formación de Elastic pueden comenzar con los recursos de cómputo mínimos necesarios para el entrenamiento de modelos y ampliarlos o reducirlos de forma dinámica mediante puntos de control automáticos y reanudarlos en diferentes configuraciones de nodos (tamaño mundial). El escalado se logra ajustando automáticamente el número de réplicas de datos paralelos. Durante los períodos de alta utilización de los clústeres, los trabajos de formación elástica se pueden configurar para que se reduzcan automáticamente en respuesta a las solicitudes de recursos de los trabajos de mayor prioridad, lo que permite liberar recursos informáticos para las cargas de trabajo críticas. Cuando se liberan recursos durante los períodos de menor actividad, las tareas de formación elástica se reducen automáticamente para acelerar la formación y, a continuación, se reducen cuando las cargas de trabajo de mayor prioridad vuelven a necesitar recursos.

La formación elástica se basa en el operador de HyperPod formación e integra los siguientes componentes:

- Amazon EKS para la orquestación de Kubernetes
- Amazon SageMaker HyperPod Task Governance para la asignación de colas, la priorización y la programación de trabajos
- PyTorch Puntos de control distribuidos (DCP) para una gestión escalable de estados y puntos de control, como el DCP

Marcos compatibles

- PyTorch con datos distribuidos en paralelo (DDP) y datos totalmente fragmentados en paralelo (FSDP)
- PyTorch Punto de control distribuido (DCP)

Requisitos previos

SageMaker HyperPod Clúster EKS

Debe tener un SageMaker HyperPod clúster en ejecución con la orquestación de Amazon EKS. Para obtener información sobre la creación de un clúster de HyperPod EKS, consulte:

- Cómo empezar a utilizar Amazon EKS en SageMaker HyperPod
- Creación de un SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS

SageMaker HyperPod Operador de formación

Elastic Training es compatible con la versión 1.2 y versiones posteriores de Training Operator.

Para instalar el operador de entrenamiento como complemento de EKS, consulta: https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker- eks-operator-install .html

(Recomendado) Instale y configure Task Governance y Kueue

Recomendamos instalar y configurar Kueue mediante la gobernanza de HyperPod tareas para especificar las prioridades de la carga de trabajo mediante un entrenamiento flexible. Kueue ofrece una mejor gestión de la carga de trabajo, ya que permite establecer colas, priorizar, programar grupos, hacer un seguimiento de los recursos y adoptar medidas preventivas adecuadas, elementos esenciales para operar en entornos de formación con varios usuarios.

- La planificación de grupos garantiza que todos los módulos necesarios de un trabajo de formación comiencen juntos. Esto evita situaciones en las que algunos módulos se inicien mientras que otros permanezcan pendientes, lo que podría provocar un desperdicio de recursos.
- La prevención moderada permite que los trabajos elásticos de menor prioridad cedan recursos a las cargas de trabajo de mayor prioridad. Los trabajos de Elastic pueden reducirse sin problemas sin ser desalojados por la fuerza, lo que mejora la estabilidad general del clúster.

Recomendamos configurar los siguientes componentes de Kueue:

- PriorityClasses para definir la importancia relativa del trabajo
- ClusterQueues para gestionar el intercambio global de recursos y las cuotas entre los equipos o las cargas de trabajo
- LocalQueues para enrutar los trabajos de los espacios de nombres individuales a los correspondientes ClusterQueue

Para configuraciones más avanzadas, también puede incorporar:

- Políticas de reparto equitativo para equilibrar el uso de los recursos entre varios equipos
- Reglas de preferencia personalizadas para hacer cumplir los controles organizativos o de costos SLAs

Consulte:

- https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker- hyperpod-eks-operate-console -ui-governance.html
- Documentación de Kueue

(Recomendado) Configure los espacios de nombres de usuario y las cuotas de recursos

Al implementar esta función en Amazon EKS, recomendamos aplicar un conjunto de configuraciones básicas a nivel de clúster para garantizar el aislamiento, la equidad de los recursos y la coherencia operativa entre los equipos.

Configuración del espacio de nombres y el acceso

Organice sus cargas de trabajo mediante espacios de nombres independientes para cada equipo o proyecto. Esto le permite aplicar un aislamiento y una gobernanza detallados. También recomendamos configurar el mapeo RBAC de AWS IAM a Kubernetes para asociar usuarios o roles individuales de IAM a sus espacios de nombres correspondientes.

Entre las prácticas clave se incluyen las siguientes:

- Asigne las funciones de IAM a las cuentas de servicio de Kubernetes mediante las funciones de IAM para las cuentas de servicio (IRSA) cuando las cargas de trabajo necesiten permisos. AWS https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/access-entries.html

- Aplique políticas RBAC para restringir a los usuarios solo a los espacios de nombres designados (por ejemplo,`Role`/en `RoleBinding` lugar de a los permisos de todo el clúster).

Restricciones de recursos e informática

Para evitar la contención de recursos y garantizar una programación justa entre los equipos, aplica cuotas y límites a nivel de espacio de nombres:

- ResourceQuotas para limitar el número total de CPU, memoria, almacenamiento y objetos (pods, servicios PVCs, etc.).
- LimitRanges para hacer cumplir los límites de CPU y memoria predeterminados y máximos por pod o por contenedor.
- PodDisruptionBudgets (PDBs) según sea necesario para definir las expectativas de resiliencia.
- Opcional: restricciones de colas a nivel de espacio de nombres (p. ej., mediante Task Governance o Kueue) para evitar que los usuarios envíen trabajos en exceso.

Estas restricciones ayudan a mantener la estabilidad del clúster y permiten programar de forma predecible las cargas de trabajo de formación distribuidas.

Escalado automático

SageMaker HyperPod on EKS admite el escalado automático de clústeres a través de Karpenter. Cuando se utiliza Karpenter o un aprovisionador de recursos similar junto con Elastic Training, tanto el clúster como el trabajo de entrenamiento elástico pueden ampliarse automáticamente una vez enviado un trabajo de entrenamiento elástico. Esto se debe a que el operador de Elastic Training adopta un enfoque codicioso y siempre pide más recursos de cómputo de los disponibles hasta que alcanza el límite máximo establecido por el trabajo. Esto se debe a que el operador de Elastic Training solicita continuamente recursos adicionales como parte de la ejecución flexible del trabajo, lo que puede activar el aprovisionamiento de nodos. Los aprovisionadores continuos de recursos, como Karpenter, atenderán las solicitudes ampliando el clúster de cómputo.

Para mantener estas ampliaciones predecibles y bajo control, recomendamos configurar el nivel de espacio de nombres ResourceQuotas en los espacios de nombres donde se crean los trabajos de formación elástica. ResourceQuotas ayudan a limitar el máximo de recursos que los trabajos pueden solicitar, lo que impide el crecimiento ilimitado de los clústeres y, al mismo tiempo, permite un comportamiento elástico dentro de unos límites definidos.

Por ejemplo, una ResourceQuota instancia p5.48xlarge de 8 ml tendrá el siguiente formato:

```
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
  name: <quota-name>
  namespace: <namespace-name>
spec:
  hard:
    nvidia.com/gpu: "64"
    vpc.amazonaws.com/efa: "256"
    requests.cpu: "1536"
    requests.memory: "5120Gi"
    limits.cpu: "1536"
    limits.memory: "5120Gi"
```

Cree un contenedor de formación

HyperPod El operador de formación trabaja con un PyTorch lanzador personalizado que se proporciona mediante el paquete python de HyperPod Elastic Agent (https://www.piwheels). org/project/hyperpod-elastic-agent/). Los clientes deben instalar el agente elástico y sustituir el comando por el comando para iniciar la formación`torchrun`. `hyperpodrun` Para obtener más información, consulte:

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sagemaker- eks-operator-install .html# sagemaker-eks-operator-elastic -agent

Un ejemplo de contenedor de entrenamiento:

```
FROM ...

...

RUN pip install hyperpod-elastic-agent
ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"]

# entrypoint.sh ...
hyperpodrun --nnodes=node_count --nproc-per-node=proc_count \
  --rdzv-backend hyperpod \
 # Optional ...
 # Other torchrun args
```

```
 # pre-traing arg_group
 --pre-train-script pre.sh --pre-train-args "pre_1 pre_2 pre_3" \
 # post-train arg_group
 --post-train-script post.sh --post-train-args "post_1 post_2 post_3" \
 training.py --script-args
```

Modificación del código de entrenamiento

SageMaker HyperPod proporciona un conjunto de recetas que ya están configuradas para ejecutarse con Elastic Policy.

Para habilitar el entrenamiento elástico para los guiones de PyTorch entrenamiento personalizados, tendrás que realizar pequeñas modificaciones en tu ciclo de entrenamiento. Esta guía explica las modificaciones necesarias para garantizar que tu trabajo de formación responda a los eventos de escalado elástico que se producen cuando cambia la disponibilidad de los recursos informáticos. Durante todos los eventos elásticos (por ejemplo, si hay nodos disponibles o si los nodos se ven afectados), el trabajo de formación recibe una señal de evento elástica que se utiliza para coordinar un cierre correcto, guardando un punto de control y reanudando el entrenamiento reiniciándolo desde ese punto de control guardado con una nueva configuración mundial. Para habilitar el entrenamiento elástico con guiones de entrenamiento personalizados, debes:

Detectar eventos de Elastic Scaling

En su ciclo de entrenamiento, compruebe si hay eventos elásticos durante cada iteración:

```
from hyperpod_elastic_agent.elastic_event_handler import elastic_event_detected

def train_epoch(model, dataloader, optimizer, args):
    for batch_idx, batch_data in enumerate(dataloader):
        # Forward and backward pass
        loss = model(batch_data).loss
        loss.backward()
        optimizer.step()
        optimizer.zero_grad()

        # Handle checkpointing and elastic scaling
        should_checkpoint = (batch_idx + 1) % args.checkpoint_freq == 0
        elastic_event = elastic_event_detected()

        # Save checkpoint if scaling-up or scaling down job
```

```
        if should_checkpoint or elastic_event:
            save_checkpoint(model, optimizer, scheduler,
                            checkpoint_dir=args.checkpoint_dir,
                            step=global_step)

            if elastic_event:
                print("Elastic scaling event detected. Checkpoint saved.")
                return
```

Implemente el almacenamiento de puntos de control y la carga de puntos de control

Nota: Recomendamos usar el punto de control PyTorch distribuido (DCP) para guardar los estados del modelo y del optimizador, ya que el DCP permite reanudar desde un punto de control con diferentes tamaños de mundo. Es posible que otros formatos de puntos de control no admitan la carga de puntos de control en mundos de diferentes tamaños, en cuyo caso tendrás que implementar una lógica personalizada para gestionar los cambios dinámicos de tamaño del mundo.

```
import torch.distributed.checkpoint as dcp
from torch.distributed.checkpoint.state_dict import get_state_dict, set_state_dict

def save_checkpoint(model, optimizer, lr_scheduler, user_content, checkpoint_path):
    """Save checkpoint using DCP for elastic training."""
    state_dict = {
        "model": model,
        "optimizer": optimizer,
        "lr_scheduler": lr_scheduler,
        **user_content
    }

    dcp.save(
        state_dict=state_dict,
        storage_writer=dcp.FileSystemWriter(checkpoint_path)
    )

def load_checkpoint(model, optimizer, lr_scheduler, checkpoint_path):
    """Load checkpoint using DCP with automatic resharding."""
    state_dict = {
        "model": model,
        "optimizer": optimizer,
        "lr_scheduler": lr_scheduler
    }
```

```
    dcp.load(
        state_dict=state_dict,
        storage_reader=dcp.FileSystemReader(checkpoint_path)
    )

    return model, optimizer, lr_scheduler
```

(Opcional) Usa cargadores de datos con estado

Si solo está entrenando para una sola época (es decir, una sola pasada por todo el conjunto de datos), el modelo debe ver cada muestra de datos exactamente una vez. Si el trabajo de formación termina a mitad de la fase y se reanuda con un tamaño mundial diferente, las muestras de datos procesadas anteriormente se repetirán si el estado del cargador de datos no se mantiene. Un cargador de datos con estado lo evita guardando y restaurando la posición del cargador de datos, lo que garantiza que las ejecuciones reanudadas continúen desde el evento de escalado elástico sin tener que volver a procesar ninguna muestra. Le recomendamos que lo utilice StatefulDataLoader, que sustituye de forma inmediata a esas adiciones `state_dict()` y `load_state_dict()` métodos, ya `torch.utils.data.DataLoader` que permite controlar el proceso de carga de datos a mitad de época.

Presentar trabajos de formación elásticos

HyperPod el operador de formación define un nuevo tipo de recurso:`hyperpodpytorchjob`. Elastic Training amplía este tipo de recurso y agrega los campos resaltados a continuación:

```
apiVersion: sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperPodPyTorchJob
metadata:
  name: elastic-training-job
spec:
  elasticPolicy:
    minReplicas: 1
    maxReplicas: 4
    # Increment amount of pods in fixed-size groups
    # Amount of pods will be equal to minReplicas + N * replicaIncrementStep
    replicaIncrementStep: 1
    # ... or Provide an exact amount of pods that required for training
    replicaDiscreteValues: [2,4,8]
```

```
    # How long traing operator wait job to save checkpoint and exit during
    # scaling events. Job will be force-stopped after this period of time
    gracefulShutdownTimeoutInSeconds: 600

    # When scaling event is detected:
    # how long job controller waits before initiate scale-up.
    # Some delay can prevent from frequent scale-ups and scale-downs
    scalingTimeoutInSeconds: 60

    # In case of faults, specify how long elastic training should wait for
    # recovery, before triggering a scale-down
    faultyScaleDownTimeoutInSeconds: 30
  ...
  replicaSpecs:
    - name: pods
      replicas: 4           # Initial replica count
      maxReplicas: 8        # Max for this replica spec (should match
elasticPolicy.maxReplicas)
      ...
```

Uso de kubectl

Posteriormente, puedes iniciar Elastic Training con el siguiente comando.

```
kubectl apply -f elastic-training-job.yaml
```

Uso de SageMaker recetas

Los trabajos de entrenamiento elásticos se pueden lanzar a través de SageMaker HyperPod recetas.

> **Note**
>
> Hemos incluido 46 recetas elásticas para trabajos de SFO y DPO en Hyperpod Recipe. Los usuarios pueden iniciar esos trabajos con un cambio de línea sobre el script de inicio estático existente:
> `++recipes.elastic_policy.is_elastic=true`

Además de las recetas estáticas, las recetas elásticas añaden los siguientes campos para definir los comportamientos elásticos:

Política elástica

El `elastic_policy` campo define la configuración de nivel de trabajo para el trabajo de entrenamiento elástico y tiene las siguientes configuraciones:

- `is_elastic`: `bool` - si este trabajo es elástico
- `min_nodes`: `int` - el número mínimo de nodos utilizados para el entrenamiento elástico
- `max_nodes`: `int` - el número máximo de nodos utilizados para el entrenamiento elástico
- `replica_increment_step`: `int` - incrementar la cantidad de cápsulas en grupos de tamaño fijo, este campo se excluye mutuamente del que `scale_config` definimos más adelante.
- `use_graceful_shutdown`: `bool` - si se utiliza un apagado correcto durante los eventos de escalado, el valor predeterminado es. `true`
- `scaling_timeout`: `int` - el tiempo de espera en segundos durante el evento de escalado antes del tiempo de espera
- `graceful_shutdown_timeout`: `int` - el tiempo de espera para un cierre correcto

El siguiente es un ejemplo de definición de este campo, que también puedes encontrar en el repositorio Hyperpod Recipe de Recipe: `recipes_collection/recipes/fine-tuning/llama/llmft_llama3_1_8b_instruct_seq4k_gpu_sft_lora.yaml`

```
<static recipe>
...
elastic_policy:
  is_elastic: true
  min_nodes: 1
  max_nodes: 16
  use_graceful_shutdown: true
  scaling_timeout: 600
  graceful_shutdown_timeout: 600
```

Config de escala

El `scale_config` campo define las configuraciones principales en cada escala específica. Es un diccionario clave-valor, donde la clave es un número entero que representa la escala objetivo y el valor es un subconjunto de la receta básica. A `<key>` escala, utilizamos la `<value>` para actualizar

las configuraciones específicas de la receta. base/static A continuación se muestra un ejemplo de este campo:

```
scale_config:
...
  2:
    trainer:
      num_nodes: 2
    training_config:
      training_args:
        train_batch_size: 128
        micro_train_batch_size: 8
        learning_rate: 0.0004
  3:
    trainer:
      num_nodes: 3
    training_config:
      training_args:
        train_batch_size: 128
        learning_rate: 0.0004
        uneven_batch:
          use_uneven_batch: true
          num_dp_groups_with_small_batch_size: 16
          small_local_batch_size: 5
          large_local_batch_size: 6
 ...
```

La configuración anterior define la configuración de entrenamiento en las escalas 2 y 3. En ambos casos, utilizamos la tasa de aprendizaje`4e-4`, el tamaño del lote de`128`. Pero en la escala 2, utilizamos a `micro_train_batch_size` de 8, mientras que en la escala 3 utilizamos un tamaño de lote irregular, ya que el tamaño del lote del tren no se puede dividir uniformemente en 3 nodos.

Tamaño de lote desigual

Se trata de un campo para definir el comportamiento de distribución de los lotes cuando el tamaño del lote global no se puede dividir uniformemente por el número de rangos. No es específico del entrenamiento elástico, pero permite escalar con mayor precisión la granularidad.

- `use_uneven_batch`: `bool` - si utiliza una distribución de lotes desigual

- `num_dp_groups_with_small_batch_size`: `int` - en una distribución desigual de lotes, algunos rangos utilizan lotes locales más pequeños, mientras que otros utilizan lotes más grandes. El tamaño del lote global debe ser igual a `small_local_batch_size * num_dp_groups_with_small_batch_size + (world_size-num_dp_groups_with_small_batch_size) * large_local_batch_size`
- `small_local_batch_size`: `int` - este valor es el tamaño de lote local más pequeño
- `large_local_batch_size`: `int` - este valor es el tamaño de lote local más grande

Supervise la formación en MLFlow

Los trabajos de recetas de Hyperpod respaldan la observabilidad de manera integral. MLFlow Los usuarios pueden especificar MLFlow las configuraciones en la receta:

```
training_config:
  mlflow:
    tracking_uri: "<local_file_path or MLflow server URL>"
    run_id: "<MLflow run ID>"
    experiment_name: "<MLflow experiment name, e.g. llama_exps>"
    run_name: "<run name, e.g. llama3.1_8b>"
```

Estas configuraciones se asignan a la MLFlow configuración correspondiente. El siguiente es un ejemplo de MLflow panel para un trabajo de entrenamiento elástico.



Tras definir las recetas elásticas, podemos utilizar los scripts del lanzador, por ejemplo, `launcher_scripts/llama/run_llmft_llama3_1_8b_instruct_seq4k_gpu_sft_lora.sh` para lanzar un trabajo de entrenamiento elástico. Esto es similar a lanzar un trabajo estático con la receta de Hyperpod.

> **Note**
>
> El trabajo de entrenamiento elástico del soporte de recetas se reanuda automáticamente a partir de los últimos puntos de control. Sin embargo, de forma predeterminada, cada reinicio crea un nuevo directorio de entrenamiento. Para poder reanudar correctamente desde el último punto de control, debemos asegurarnos de que se vuelva a utilizar el mismo directorio de formación. Esto se puede hacer configurando `recipes.training_config.training_args.override_training_dir=true`

Ejemplos de casos de uso y limitaciones

Amplíe cuando haya más recursos disponibles

Cuando haya más recursos disponibles en el clúster (por ejemplo, cuando se completen otras cargas de trabajo). Durante este evento, el controlador de formación ampliará automáticamente el trabajo de formación. Este comportamiento se explica a continuación.

Para simular una situación en la que haya más recursos disponibles, podemos enviar un trabajo de alta prioridad y, a continuación, liberar los recursos eliminando el trabajo de alta prioridad.

```
# Submit a high-priority job on your cluster. As a result of this command
# resources will not be available for elastic training
kubectl apply -f high_prioriy_job.yaml

# Submit an elastic job with normal priority
kubectl apply -f hyperpod_job_with_elasticity.yaml

# Wait for training to start....

# Delete high priority job. This command will make additional resources available for
# elastic training
kubectl delete -f high_prioriy_job.yaml

# Observe the scale-up of elastic job
```

Comportamiento esperado:

- El operador de formación crea una carga de trabajo de Kueue Cuando un trabajo de formación flexible solicita un cambio de tamaño mundial, el operador de formación genera un objeto de carga de trabajo de Kueue adicional que representa los nuevos requisitos de recursos.
- Kueue admite la carga de trabajo Kueue evalúa la solicitud en función de los recursos disponibles, las prioridades y las políticas de colas. Una vez aprobada, se admite la carga de trabajo.
- El operador de formación crea los módulos adicionales Una vez ingresados, el operador lanza los módulos adicionales necesarios para alcanzar el nuevo tamaño mundial.
- Cuando las nuevas cápsulas estén listas, el operador de entrenamiento envía una señal de evento elástica especial al guion de entrenamiento.
- El trabajo de entrenamiento realiza puntos de control para preparar una parada correcta. El proceso de entrenamiento comprueba periódicamente la presencia de la señal elástica del evento mediante una llamada a la función elastic_event_detected (). Una vez detectada, inicia un punto de control. Una vez que el punto de control se haya completado correctamente, el proceso de formación finaliza sin problemas.
- El operador de formación reinicia el trabajo con el nuevo tamaño mundial. El operador espera a que se cierren todos los procesos y, a continuación, reinicia el trabajo de formación utilizando el tamaño mundial actualizado y el punto de control más reciente.

Nota: Cuando no se usa Kueue, el operador de entrenamiento se salta los dos primeros pasos. Intenta crear inmediatamente los módulos adicionales necesarios para el nuevo tamaño del mundo. Si no hay suficientes recursos disponibles en el clúster, estos módulos permanecerán en estado pendiente hasta que haya capacidad disponible.



Prioridad por trabajo de alta prioridad

Los trabajos elásticos se pueden reducir automáticamente cuando un trabajo de alta prioridad necesita recursos. Para simular este comportamiento, puede enviar un trabajo de formación flexible,

que utilice el máximo número de recursos disponibles desde el inicio de la formación, en lugar de enviar un trabajo de alta prioridad y observar el comportamiento preferente.

```
# Submit an elastic job with normal priority
kubectl apply -f hyperpod_job_with_elasticity.yaml

# Submit a high-priority job on your cluster. As a result of this command
# some amount of resources will be
kubectl apply -f high_prioriy_job.yaml

# Observe scale-down behaviour
```

Cuando un trabajo de alta prioridad necesita recursos, Kueue puede evitar las cargas de trabajo de Elastic Training de menor prioridad (puede haber más de un objeto de carga de trabajo asociado al trabajo de Elastic Training). El proceso de preferencia sigue esta secuencia:

1. Se envía un trabajo de alta prioridad. El trabajo crea una nueva carga de trabajo de Kueue, pero la carga de trabajo no se puede admitir porque los recursos del clúster son insuficientes.
2. Kueue se antepone a una de las cargas de trabajo del trabajo de Elastic Training Los trabajos de Elastic pueden tener varias cargas de trabajo activas (una por configuración de tamaño mundial). Kueue selecciona una opción prioritaria en función de las políticas de prioridad y de colas.
3. El operador de entrenamiento envía una señal de evento elástica. Una vez que se activa la preferencia, el operador de entrenamiento notifica al proceso de entrenamiento en ejecución que se detenga correctamente.
4. El proceso de formación lleva a cabo una serie de controles. El trabajo de entrenamiento comprueba periódicamente si hay señales de eventos elásticas. Cuando se detecta, comienza un punto de control coordinado para preservar el progreso antes de detenerse.
5. un operador de formación limpia los módulos y las cargas de trabajo. El operador espera a que se complete el punto de control y, a continuación, elimina los módulos de formación que formaban parte de la carga de trabajo prioritaria. También elimina el objeto de carga de trabajo correspondiente de Kueue.
6. Se admite la carga de trabajo de alta prioridad. Con los recursos liberados, Kueue admite el trabajo de alta prioridad, lo que le permite iniciar la ejecución.



La preferencia puede provocar que todo el trabajo de entrenamiento se detenga, lo que puede no ser deseable para todos los flujos de trabajo. Para evitar la suspensión total del trabajo y, al mismo tiempo, permitir la escalabilidad elástica, los clientes pueden configurar dos niveles de prioridad diferentes dentro del mismo trabajo de formación definiendo dos secciones: `replicaSpec`

- Un ReplicaSpec principal (fijo) con prioridad normal o alta
  - Contiene el número mínimo de réplicas necesario para mantener el trabajo de formación en ejecución.
  - Utiliza un valor superior PriorityClass, lo que garantiza que estas réplicas nunca se sustituyan.
  - Mantiene el progreso inicial incluso cuando el clúster está bajo presión de recursos.
- Un ReplicaSpec elástico (escalable) con menor prioridad
  - Contiene las réplicas opcionales adicionales que proporcionan procesamiento adicional durante el escalado elástico.
  - Utiliza una inferior PriorityClass, lo que permite a Kueue adelantarse a estas réplicas cuando los trabajos de mayor prioridad necesitan recursos.
  - Garantiza que solo se recupere la parte elástica, mientras que el entrenamiento básico continúa sin interrupciones.

Esta configuración permite la prevención parcial, en la que solo se recupera la capacidad elástica, lo que mantiene la continuidad de la formación y, al mismo tiempo, permite compartir equitativamente los recursos en entornos con varios usuarios. Ejemplo:

```
apiVersion: sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperPodPyTorchJob
metadata:
  name: elastic-training-job
spec:
  elasticPolicy:
    minReplicas: 2
    maxReplicas: 8
    replicaIncrementStep: 2
  ...
  replicaSpecs:
    - name: base
      replicas: 2
      template:
        spec:
          priorityClassName: high-priority # set high-priority to avoid evictions
           ...
    - name: elastic
      replicas: 0
      maxReplicas: 6
      template:
        spec:
          priorityClassName: low-priority. # Set low-priority for elastic part
           ...
```

El desalojo del módulo de almacenamiento, los fallos del módulo y la degradación del hardware:

El operador de HyperPod formación incluye mecanismos integrados para recuperar el proceso de formación cuando se interrumpe inesperadamente. Las interrupciones pueden producirse por varios motivos, como errores en el código de entrenamiento, desalojos de módulos, fallos de nodos, degradación del hardware y otros problemas de tiempo de ejecución.

Cuando esto ocurre, el operador intenta recrear automáticamente los módulos afectados y reanudar el entrenamiento desde el último punto de control. Si la recuperación no es posible de inmediato, por ejemplo, debido a una capacidad sobrante insuficiente, el operador puede seguir progresando reduciendo temporalmente el tamaño del mundo y reduciendo el elástico trabajo de formación.

Cuando un trabajo de entrenamiento elástico se interrumpe o pierde réplicas, el sistema se comporta de la siguiente manera:

- Fase de recuperación (utilizando nodos de reserva) El controlador de entrenamiento espera a que `faultyScaleDownTimeoutInSeconds` los recursos estén disponibles e intenta recuperar las réplicas fallidas mediante la redistribución de los módulos de la capacidad sobrante.
- Reducción elástica Si la recuperación no es posible dentro del plazo de espera, el operador de formación reduce la tarea a un tamaño mundial más pequeño (si la política de flexibilidad del trabajo lo permite). Luego, la capacitación se reanuda con menos réplicas.
- Escalabilidad elástica Cuando vuelven a estar disponibles recursos adicionales, el operador vuelve a escalar automáticamente el trabajo de capacitación al tamaño mundial preferido.

Este mecanismo garantiza que la capacitación pueda continuar con un tiempo de inactividad mínimo, incluso en caso de escasez de recursos o de fallas parciales de la infraestructura, sin dejar de aprovechar el escalamiento elástico.

Usa el entrenamiento elástico con otras HyperPod funciones

Actualmente, Elastic Training no admite las capacidades de entrenamiento sin puntos de control, los puntos de control HyperPod gestionados por niveles ni las instancias puntuales.

> **Note**
>
> Recopilamos ciertas métricas operativas rutinarias agregadas y anónimas para proporcionar la disponibilidad de los servicios esenciales. La creación de estas métricas está totalmente automatizada y no implica una revisión humana de la carga de trabajo de formación del modelo subyacente. Estas métricas se refieren a un trabajo y al escalamiento de las operaciones, a la administración de recursos y a la funcionalidad esencial del servicio.

Observabilidad del SageMaker HyperPod clúster de Amazon orquestado por Amazon EKS

Para lograr una observabilidad completa de los recursos y componentes de software de su clúster de Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod), integre el clúster con Amazon CloudWatch Container Insights, Amazon Managed Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana. Estas herramientas proporcionan visibilidad del estado del clúster, las métricas de rendimiento y la utilización de los recursos.

La integración con Amazon Managed Service para Prometheus permite exportar métricas relacionadas con los recursos de HyperPod su clúster, lo que proporciona información sobre su

rendimiento, uso y estado. La integración con Amazon Managed Grafana permite la visualización de estas métricas a través de varios paneles de Grafana que ofrecen una interfaz intuitiva para supervisar y analizar el comportamiento del clúster. Al aprovechar estos servicios, obtiene una visión centralizada y unificada de su HyperPod clúster, lo que facilita la supervisión proactiva, la solución de problemas y la optimización de sus cargas de trabajo de formación distribuidas.

> **Note**
>
> Si bien CloudWatch Amazon Managed Service for Prometheus y Amazon Managed Grafana se centran en las métricas operativas (por ejemplo, el estado del sistema o la formación, el desempeño laboral) SageMaker HyperPod , los informes de uso complementan la gobernanza de tareas para proporcionar información sobre la responsabilidad financiera y de los recursos. Estos informes registran lo siguiente:
>
> - Utilización del cómputo (GPU/CPU/Neuron Core hours) across namespaces/teams
> - Atribución de costos de los recursos asignados y prestados
> - Tendencias históricas (hasta 180 días) de auditoría y optimización
>
> Para obtener más información sobre cómo configurar y generar informes de uso, consulte Cómo informar sobre el uso de la informática en HyperPod.

> **Tip**
>
> Para encontrar ejemplos prácticos y soluciones, consulte también la sección Observabilidad del SageMaker HyperPod taller Amazon EKS Support in.

Continúe con los siguientes temas para configurar la observabilidad de los SageMaker HyperPod clústeres.

Temas

- Observabilidad de modelos para trabajos de formación en SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS
- Observabilidad de clústeres y tareas

Observabilidad de modelos para trabajos de formación en SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS

SageMaker HyperPod los clústeres organizados con Amazon EKS se pueden integrar con la MLflow aplicación de Amazon SageMaker Studio. Los administradores de clústeres configuran el MLflow servidor y lo conectan a los SageMaker HyperPod clústeres. Los científicos de datos pueden obtener información sobre el modelo.

Para configurar un MLflow servidor mediante AWS CLI

Un administrador de clústeres debe crear un servidor MLflow de seguimiento.

1. Cree un servidor MLflow de seguimiento de SageMaker IA siguiendo las instrucciones de Crear un servidor de seguimiento mediante la AWS CLI.
2. Asegúrese de que el `eks-auth:AssumeRoleForPodIdentity`permiso existe en la función de ejecución de IAM para SageMaker HyperPod.
3. Si el complemento `eks-pod-identity-agent` aún no está instalado en el clúster de EKS, instálelo en dicho clúster.

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name <eks_cluster_name> \
    --addon-name eks-pod-identity-agent \
    --addon-version vx.y.z-eksbuild.1
```

4. Crea un `trust-relationship.json` archivo para que Pod lo llame MLflow APIs a un nuevo rol.

```
cat >trust-relationship.json <<EOF
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowEksAuthToAssumeRoleForPodIdentity",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "pods.eks.amazonaws.com"

            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
```

```
            ]
        }
    ]
}
EOF
```

Ejecute el siguiente comando para crear el rol y asociar la relación de confianza.

```
aws iam create-role --role-name hyperpod-mlflow-role \
    --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json \
    --description "allow pods to emit mlflow metrics and put data in s3"
```

5. Cree la siguiente política que conceda acceso al pod para llamar a todas las operaciones `sagemaker-mlflow` y colocar los artefactos del modelo en S3. El permiso S3 ya existe en el servidor de rastreo, pero si los artefactos del modelo son demasiado grandes, se llama directamente a s3 desde el MLflow código para cargar los artefactos.

```
cat >hyperpod-mlflow-policy.json <<EOF
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-mlflow:AccessUI",
                "sagemaker-mlflow:CreateExperiment",
                "sagemaker-mlflow:SearchExperiments",
                "sagemaker-mlflow:GetExperiment",
                "sagemaker-mlflow:GetExperimentByName",
                "sagemaker-mlflow:DeleteExperiment",
                "sagemaker-mlflow:RestoreExperiment",
                "sagemaker-mlflow:UpdateExperiment",
                "sagemaker-mlflow:CreateRun",
                "sagemaker-mlflow:DeleteRun",
                "sagemaker-mlflow:RestoreRun",
                "sagemaker-mlflow:GetRun",
                "sagemaker-mlflow:LogMetric",
                "sagemaker-mlflow:LogBatch",
                "sagemaker-mlflow:LogModel",
                "sagemaker-mlflow:LogInputs",
                "sagemaker-mlflow:SetExperimentTag",
                "sagemaker-mlflow:SetTag",
```

```
                "sagemaker-mlflow:DeleteTag",
                "sagemaker-mlflow:LogParam",
                "sagemaker-mlflow:GetMetricHistory",
                "sagemaker-mlflow:SearchRuns",
                "sagemaker-mlflow:ListArtifacts",
                "sagemaker-mlflow:UpdateRun",
                "sagemaker-mlflow:CreateRegisteredModel",
                "sagemaker-mlflow:GetRegisteredModel",
                "sagemaker-mlflow:RenameRegisteredModel",
                "sagemaker-mlflow:UpdateRegisteredModel",
                "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModel",
                "sagemaker-mlflow:GetLatestModelVersions",
                "sagemaker-mlflow:CreateModelVersion",
                "sagemaker-mlflow:GetModelVersion",
                "sagemaker-mlflow:UpdateModelVersion",
                "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersion",
                "sagemaker-mlflow:SearchModelVersions",
                "sagemaker-mlflow:GetDownloadURIForModelVersionArtifacts",
                "sagemaker-mlflow:TransitionModelVersionStage",
                "sagemaker-mlflow:SearchRegisteredModels",
                "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelTag",
                "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelTag",
                "sagemaker-mlflow:DeleteModelVersionTag",
                "sagemaker-mlflow:DeleteRegisteredModelAlias",
                "sagemaker-mlflow:SetRegisteredModelAlias",
                "sagemaker-mlflow:GetModelVersionByAlias"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:mlflow-tracking-
server/<ml tracking server name>"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::<mlflow-s3-bucket_name>"
        }
    ]
}
EOF
```

> **Note**
>
> ARNs Son el del MLflow servidor y el bucket de S3 configurado con el MLflow servidor durante el servidor que creó siguiendo las instrucciones de configuración de la MLflow infraestructura.

6. Asocie la política `mlflow-metrics-emit-policy` al `hyperpod-mlflow-role` mediante el documento de política guardado en el paso anterior.

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name hyperpod-mlflow-role \
  --policy-name mlflow-metrics-emit-policy \
  --policy-document file://hyperpod-mlflow-policy.json
```

7. Crea una cuenta de servicio de Kubernetes para que Pod acceda al servidor. MLflow

```
cat >mlflow-service-account.yaml <<EOF
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: mlflow-service-account
  namespace: kubeflow
EOF
```

   Ejecute el siguiente comando para que se aplique el clúster de EKS.

```
kubectl apply -f mlflow-service-account.yaml
```

8. Cree una asociación de Pod Identity.

```
aws eks create-pod-identity-association \
    --cluster-name EKS_CLUSTER_NAME \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/hyperpod-mlflow-role \
    --namespace kubeflow \
    --service-account mlflow-service-account
```

Para recopilar métricas de los trabajos de formación y enviarlas al servidor MLflow

Los científicos de datos deben configurar el script de entrenamiento y la imagen del docker para emitir métricas al MLflow servidor.

1. Añada las siguientes líneas al principio del script de entrenamiento.

```
import mlflow

# Set the Tracking Server URI using the ARN of the Tracking Server you created
mlflow.set_tracking_uri(os.environ['MLFLOW_TRACKING_ARN'])
# Enable autologging in MLflow
mlflow.autolog()
```

2. Cree una imagen de Docker con el script de entrenamiento y envíela a Amazon ECR. Obtenga el ARN del contenedor de ECR. Para obtener más información sobre cómo crear y enviar una imagen de Docker, consulte Pushing a Docker image en la Guía del usuario de ECR.

> **Tip**
>
> Asegúrese de añadir la instalación de los paquetes de mlflow y sagemaker-mlflow en el archivo de Docker. Para obtener más información sobre la instalación de los paquetes, los requisitos y las versiones compatibles de los paquetes, consulte Instalación MLflow y el MLflow complemento SageMaker AI.

3. Añada una cuenta de servicio a los pods del trabajo de entrenamiento para darles acceso a `hyperpod-mlflow-role`. Esto permite que los Pods llamen MLflow APIs. Ejecute la siguiente plantilla de envío de trabajos de SageMaker HyperPod CLI. Cree esto con el nombre del archivo `mlflow-test.yaml`.

```
defaults:
 - override hydra/job_logging: stdout

hydra:
 run:
  dir: .
 output_subdir: null

training_cfg:
 entry_script: ./train.py
 script_args: []
 run:
  name: test-job-with-mlflow # Current run name
```

```
  nodes: 2 # Number of nodes to use for current training
  # ntasks_per_node: 1 # Number of devices to use per node
cluster:
 cluster_type: k8s # currently k8s only
 instance_type: ml.c5.2xlarge
 cluster_config:
  # name of service account associated with the namespace
  service_account_name: mlflow-service-account
  # persistent volume, usually used to mount FSx
  persistent_volume_claims: null
  namespace: kubeflow
  # required node affinity to select nodes with SageMaker HyperPod
  # labels and passed health check if burn-in enabled
  label_selector:
      required:
          sagemaker.amazonaws.com/node-health-status:
              - Schedulable
      preferred:
          sagemaker.amazonaws.com/deep-health-check-status:
              - Passed
      weights:
          - 100
  pullPolicy: IfNotPresent # policy to pull container, can be Always, IfNotPresent
 and Never
  restartPolicy: OnFailure # restart policy

base_results_dir: ./result # Location to store the results, checkpoints and logs.
container: 111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tag # container to use

env_vars:
 NCCL_DEBUG: INFO # Logging level for NCCL. Set to "INFO" for debug information
 MLFLOW_TRACKING_ARN: arn:aws:sagemaker:us-west-2:11112223333:mlflow-tracking-server/
tracking-server-name
```

4. Inicie el trabajo con el archivo YAML de la siguiente manera.

```
hyperpod start-job --config-file /path/to/mlflow-test.yaml
```

5. Genere una URL prefirmada para el servidor MLflow de seguimiento. Puede abrir el enlace en el navegador y empezar a realizar un seguimiento del trabajo de entrenamiento.

```
aws sagemaker create-presigned-mlflow-tracking-server-url \
    --tracking-server-name "tracking-server-name" \
```

```
    --session-expiration-duration-in-seconds 1800 \
    --expires-in-seconds 300 \
    --region region
```

Observabilidad de clústeres y tareas

Existen dos opciones para monitorear SageMaker HyperPod los clústeres:

El complemento de SageMaker HyperPod observabilidad: SageMaker HyperPod proporciona un out-of-the-box panel de control completo que le brinda información sobre las tareas de desarrollo del modelo básico (FM) y los recursos del clúster. Esta solución de observabilidad unificada publica automáticamente métricas clave en Amazon Managed Service para Prometheus y las muestra en los paneles de Amazon Managed Grafana. Los paneles están optimizados específicamente para el desarrollo del FM y abarcan en profundidad el estado del hardware, la utilización de los recursos y el rendimiento de las tareas. Con este complemento, puede consolidar los datos de estado y rendimiento de NVIDIA DCGM, los exportadores de nodos de Kubernetes a nivel de instancia, el adaptador Elastic Fabric, los sistemas de archivos integrados, Kubernetes, Kueue y los operadores de tareas. APIs SageMaker HyperPod

Amazon CloudWatch Insights: Amazon CloudWatch Insights recopila métricas para los recursos informáticos, como la CPU, la memoria, el disco y la red. Información de contenedores también proporciona información de diagnóstico, como, por ejemplo, errores de reinicio de contenedores, para ayudarlo a aislar problemas y solucionarlos rápidamente. También puede configurar CloudWatch alarmas en las métricas que recopila Container Insights.

Temas

- SageMaker HyperPod Observabilidad de Amazon con Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service para Prometheus
- Observabilidad con Amazon CloudWatch

SageMaker HyperPod Observabilidad de Amazon con Amazon Managed Grafana y Amazon Managed Service para Prometheus

Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod) proporciona un out-of-the-box panel de control completo que le proporciona información sobre las tareas de desarrollo del modelo básico (FM) y los recursos del clúster. Esta solución de observabilidad unificada publica automáticamente métricas clave en Amazon Managed Service para Prometheus y las muestra en los paneles de

Amazon Managed Grafana. Los paneles están optimizados específicamente para el desarrollo del FM y abarcan en profundidad el estado del hardware, la utilización de los recursos y el rendimiento de las tareas. Con este complemento, puede consolidar los datos de estado y rendimiento de NVIDIA DCGM, los exportadores de nodos de Kubernetes a nivel de instancia, el adaptador Elastic Fabric, los sistemas de archivos integrados, Kubernetes, APIs Kueue y los operadores de tareas. SageMaker HyperPod

Compatibilidad con grupos de instancias restringidos (RIG)

El complemento de observabilidad también admite clústeres que contienen grupos de instancias restringidos. En los clústeres de RIG, el complemento adapta automáticamente su estrategia de implementación para cumplir con las restricciones de seguridad y aislamiento de la red de los nodos restringidos. DaemonSet los componentes (exportador de nodos, exportador de DCGM, exportador EFA, monitor Neuron y colector de nodos) se ejecutan tanto en nodos estándar como restringidos. Los componentes de despliegue (recopilador central, Kube State Metrics y Training Metrics Agent) se programan con una lógica que reconoce los límites para respetar el aislamiento de la red entre los grupos de instancias. La recopilación de registros de contenedores con Fluent Bit no está disponible en los nodos restringidos.

Para obtener información sobre cómo configurar el complemento en clústeres con grupos de instancias restringidos, consultethe section called “Configuración”.

Temas

- Configuración del complemento de SageMaker HyperPod observabilidad
- Paneles de SageMaker HyperPod observabilidad de Amazon
- Explorando las métricas de los SageMaker HyperPod clústeres en Amazon Managed Grafana
- Personalización de las métricas, los paneles y las alertas del SageMaker HyperPod clúster
- Crear métricas de clúster personalizadas SageMaker HyperPod
- SageMaker HyperPod métricas de clúster
- Alertas preconfiguradas
- Solución de problemas con el complemento de SageMaker HyperPod observabilidad de Amazon

Configuración del complemento de SageMaker HyperPod observabilidad

En la siguiente lista se indican los requisitos previos para configurar el complemento de observabilidad.

Para que las métricas de tu clúster de Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod) se envíen a un espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus y, de forma opcional, verlas en Amazon Managed Grafana, adjunta primero las siguientes políticas y permisos gestionados a tu rol de consola.

- Para usar Amazon Managed Grafana, habilite AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) en un lugar donde esté disponible Región de AWS Amazon Managed Grafana. Para obtener instrucciones, consulte Getting started with IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center . Para ver una lista de Regiones de AWS donde está disponible Amazon Managed Grafana, consulte Regiones admitidas en la Guía del usuario de Amazon Managed Grafana.
- Cree al menos un usuario en IAM Identity Center.
- Asegúrese de que el complemento Agente de Pod Identity de Amazon EKS esté instalado en su clúster de Amazon EKS. El complemento Amazon EKS Pod Identity Agent permite que el complemento de SageMaker HyperPod observabilidad obtenga las credenciales para interactuar con Amazon Managed Service for CloudWatch Prometheus y Logs. Para comprobar si su clúster de Amazon EKS tiene el complemento, vaya a la consola de Amazon EKS y consulte la pestaña Complementos de su clúster. Para obtener más información sobre cómo instalar el complemento si no está instalado, consulte Creación de complemento (Consola de administración de AWS) en la Guía del usuario de Amazon EKS.

  > **Note**
  >
  > El agente de identidad de Amazon EKS Pod es obligatorio para los grupos de instancias estándar. En el caso de los grupos de instancias restringidos (RIG), el agente de identidad del pod no está disponible debido a restricciones de aislamiento de la red. La función de IAM de ejecución del grupo de instancias del clúster se utiliza para interactuar con Amazon Managed Service for Prometheus. Para obtener información sobre cómo configurar ese rol, consulte. the section called “Requisitos previos adicionales para los grupos de instancias restringidos”

- Asegúrese de tener al menos un nodo en el SageMaker HyperPod clúster antes de instalar el complemento de SageMaker HyperPod observabilidad. El tipo de instancia de Amazon EC2 más pequeño que funciona en este caso es `4xlarge`. Este requisito de tamaño mínimo de nodo garantiza que el nodo pueda alojar todos los pods que cree el complemento de SageMaker HyperPod observabilidad junto con cualquier otro pod que ya se esté ejecutando en el clúster.
- Añada las siguientes políticas y permisos a su rol.

- the section called “AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess”
- AWS política gestionada: V2 AWSGrafana WorkspacePermissionManagement
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess
- Permisos adicionales para configurar los roles de IAM necesarios para acceder a los complementos de Amazon Managed Grafana y Amazon Elastic Kubernetes Service:

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateRoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:ListRoles"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityGrafanaAccess*",
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAddonAccess*",
                "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
HyperPodObservabilityAddonPolicy*",
                "arn:aws:iam::*:policy/service-role/
HyperPodObservabilityGrafanaPolicy*"
            ]
        }
    ]
}
```

- Se necesitan permisos adicionales para administrar los usuarios de IAM Identity Center para Amazon Managed Grafana:

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "SSOAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sso:ListProfileAssociations",
                "sso-directory:SearchUsers",
                "sso-directory:SearchGroups",
                "sso:AssociateProfile",
                "sso:DisassociateProfile"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Requisitos previos adicionales para los grupos de instancias restringidos

Si tu clúster contiene grupos de instancias restringidos, la función de ejecución del grupo de instancias debe tener permisos para escribir métricas en Amazon Managed Service for Prometheus. Cuando utilizas la configuración rápida para crear tu clúster con la observabilidad habilitada, estos permisos se añaden automáticamente a la función de ejecución.

Si utilizas una configuración personalizada o agregas la observabilidad a un clúster de RIG existente, asegúrate de que la función de ejecución de cada grupo de instancias restringido tenga los siguientes permisos:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PrometheusAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aps:RemoteWrite",
            "Resource": "arn:aws:aps:us-east-1:account_id:workspace/workspace-ID"
        }
    ]
}
```

Sustituya *us-east-1* y *workspace-ID* por su Región de AWS ID de cuenta y el ID de espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus. *account_id*

Cuando se haya asegurado de que cumple los requisitos anteriores, ya podrá instalar el complemento de observabilidad.

Cómo instalar el complemento de observabilidad rápidamente

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Vaya a la página de detalles de su clúster.
3. En la pestaña Panel de control, busca el complemento denominado HyperPod Monitoring & Observability y selecciona Instalación rápida.

Cómo instalar el complemento de observabilidad de forma personalizada

1. Vaya a la página de detalles de su clúster.
2. En la pestaña Panel de control, busca el complemento denominado HyperPod Monitoring & Observability y selecciona Instalación personalizada.
3. Especifique las categorías de métricas que desee ver. Para obtener más información sobre estas categorías de métricas, consulte the section called “Métricas de clúster”.
4. Especifica si quieres activar Amazon CloudWatch Logs.
5. Especifique si desea que el servicio cree un nuevo espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus.
6. Para poder ver las métricas en los paneles de Amazon Managed Grafana, marque la casilla Utilice un espacio de trabajo de Grafana gestionado por Amazon. Puede especificar su propio espacio de trabajo o dejar que el servicio cree uno nuevo.

> **Note**
>
> Amazon Managed Grafana no está disponible en todos los países Regiones de AWS en los que está disponible Amazon Managed Service for Prometheus. Sin embargo, puede configurar un espacio de trabajo de Grafana en cualquier Región de AWS y especificar que tome los datos de las métricas de un espacio de trabajo de Prometheus que se encuentre en otra Región de AWS. Para obtener más información, consulte Uso de la configuración del origen de datos de AWS para agregar Amazon Managed Service

para Prometheus como origen de datos y Conexión a Amazon Managed Service para Prometheus y a los orígenes de datos de Prometheus de código abierto.

Paneles de SageMaker HyperPod observabilidad de Amazon

En este tema se describe cómo ver los paneles de métricas de tus clústeres de Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod) y cómo añadir nuevos usuarios a un panel. En este tema también se describen los distintos tipos de panel.

Acceso a paneles

Para ver las métricas de su SageMaker HyperPod clúster en Amazon Managed Grafana, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Vaya a la página de detalles de su clúster.
3. En la pestaña Panel de control, localice la sección HyperPod Observabilidad y elija Abrir panel en Grafana.

Adición de nuevos usuarios a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana

Para obtener más información sobre cómo añadir usuarios a un espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana, consulte Use AWS IAM Identity Center with your Amazon Managed Grafana workspace en la Guía del usuario de Amazon Managed Grafana.

Paneles de observabilidad

El complemento de SageMaker HyperPod observabilidad proporciona seis paneles interconectados en tu espacio de trabajo predeterminado de Amazon Managed Grafana. Cada panel proporciona información detallada sobre los diferentes recursos y tareas de los clústeres para distintos usuarios, como científicos de datos, ingenieros de machine learning y administradores.

Panel de tareas

El panel de tareas proporciona una supervisión y visualización exhaustivas de las métricas de utilización de los recursos para las tareas. SageMaker HyperPod El panel principal muestra una tabla detallada que agrupa el uso de los recursos por tareas principales y muestra el uso de la CPU, la GPU y la memoria en los distintos pods. Los gráficos interactivos de series temporales realizan

un seguimiento del uso de la CPU, el consumo de memoria del sistema, los porcentajes de uso de la GPU y el uso de la memoria de la GPU en determinados pods, lo que le permite supervisar las tendencias de rendimiento a lo largo del tiempo. El panel incluye potentes funciones de filtrado a través de variables como el nombre del clúster, el espacio de nombres, el tipo de tarea y los pods específicos, lo que facilita el análisis detallado de cargas de trabajo específicas. Esta solución de monitoreo es esencial para optimizar la asignación de recursos y mantener el rendimiento de las cargas de trabajo de aprendizaje automático. SageMaker HyperPod

Panel de entrenamiento

El panel de entrenamiento proporciona un seguimiento exhaustivo de las métricas de estado, fiabilidad y administrado de fallos de los trabajos de entrenamiento. El panel incluye indicadores clave de rendimiento, como el recuento de tareas creadas, las tasas de éxito y los porcentajes de tiempo de actividad, además del seguimiento detallado de los reinicios automáticos y manuales. Además, muestra con detalle los patrones de fallos con gráficos circulares y mapas térmicos que desglosan los incidentes por tipo y latencia de remediación, lo que permite identificar los problemas recurrentes y optimizar la fiabilidad de las tareas. Esta interfaz incluye supervisión en tiempo real de métricas críticas, como los tiempos de recuperación del sistema y las latencias de detección de fallos, lo que la convierte en una herramienta esencial para mantener una alta disponibilidad de las cargas de trabajo de entrenamiento. Además, la ventana de seguimiento de 24 horas del panel proporciona un contexto histórico para analizar las tendencias y los patrones del rendimiento de los trabajos de entrenamiento, lo que ayuda a los equipos a abordar de forma proactiva los posibles problemas antes de que afecten a las cargas de trabajo de producción.

Panel de inferencia

El panel de inferencia proporciona una supervisión exhaustiva del rendimiento de la implementación del modelo y las métricas de estado en múltiples dimensiones. Incluye una descripción detallada de las implementaciones activas, la supervisión en tiempo real de las tasas de solicitudes, los porcentajes de éxito y las métricas de latencia, lo que le permite realizar un seguimiento del rendimiento del servicio de modelos e identificar posibles cuellos de botella. El panel incluye paneles especializados tanto de las métricas de inferencia generales como de las métricas específicas de token de los modelos de lenguaje, como el tiempo transcurrido hasta el primer token (TTFT) y el rendimiento del token, por lo que es especialmente importante para supervisar las implementaciones de modelos de lenguaje de gran tamaño. Además, proporciona información sobre la infraestructura mediante el seguimiento de la asignación de nodos y pods, al tiempo que ofrece funciones detalladas de análisis de errores para ayudar a mantener una alta disponibilidad y un alto rendimiento de las cargas de trabajo de inferencia.

Panel del clúster

El panel de control del clúster proporciona una visión integral del estado y el rendimiento del clúster, y ofrece visibilidad en tiempo real de los recursos de cómputo, memoria, red y almacenamiento en todo su entorno Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod). Puede ver, de un vistazo, las métricas más importantes, como el total de instancias, el uso de la GPU, el uso de la memoria y el rendimiento de la red, a través de una interfaz intuitiva que actualiza automáticamente los datos cada pocos segundos. El panel está organizado en secciones lógicas: comienza con una descripción general del clúster que muestra las métricas clave, así como el porcentaje de instancias en buen estado y el recuento total de recursos, seguida de secciones detalladas sobre el rendimiento de la GPU, el uso de la memoria, las estadísticas de red y las métricas de almacenamiento. Cada sección incluye gráficos y paneles interactivos que le permiten desglosar métricas específicas, con intervalos de tiempo personalizables y opciones de filtrado por nombre de clúster, instancia o ID de GPU.

Panel del sistema de archivos

El panel del sistema de archivos proporciona una visibilidad completa de las métricas de rendimiento y estado del sistema de archivos (Amazon FSx for Lustre). El panel muestra las métricas de almacenamiento fundamentales, como la capacidad libre, los ahorros en la deduplicación, la CPU/memory utilización, las IOPS del disco, el rendimiento y las conexiones de los clientes en múltiples visualizaciones. Le permite monitorear tanto los indicadores de rendimiento a nivel del sistema, como el uso de la CPU y la memoria, como las métricas específicas del almacenamiento, como las operaciones y los patrones de uso del disco. read/write La interfaz incluye funciones de supervisión de alertas y gráficos detallados de series temporales para hacer un seguimiento de las tendencias del rendimiento a lo largo del tiempo, por lo que es muy importante para el mantenimiento proactivo y la planificación de la capacidad. Además, gracias a su amplia cobertura de métricas, el panel ayuda a identificar posibles cuellos de botella, a optimizar el rendimiento del almacenamiento y a garantizar un funcionamiento fiable del sistema de archivos para las cargas de trabajo. SageMaker HyperPod

Panel de particiones de GPU

Para monitorear las métricas específicas de las particiones de la GPU cuando se utilizan configuraciones de GPU de varias instancias (MIG), debe instalar o actualizar a la última versión del complemento Observability. SageMaker HyperPod Este complemento proporciona capacidades de monitoreo integrales, que incluyen métricas específicas de MIG, como el recuento de particiones, el uso de memoria y el uso de cómputo por partición de GPU.

Si ya tienes instalado SageMaker HyperPod Observability pero necesitas compatibilidad con las métricas MIG, solo tienes que actualizar el complemento a la última versión. Este proceso no es disruptivo y mantiene la configuración de monitoreo existente.

SageMaker HyperPod expone automáticamente las métricas específicas de MIG, que incluyen:

- `nvidia_mig_instance_count`: Número de instancias MIG por perfil
- `nvidia_mig_memory_usage`: Utilización de memoria por instancia MIG
- `nvidia_mig_compute_utilization`: Utilización de cómputo por instancia MIG

Panel de registros de clústeres

El panel de registros de clústeres proporciona una vista centralizada de CloudWatch los registros del SageMaker HyperPod clúster. El panel consulta el grupo de `/aws/sagemaker/Clusters/{cluster-name}/{cluster-id}` registros y muestra los eventos de registro con funciones de filtrado por ID de instancia, nombre del flujo de registro, nivel de registro (ERROR, WARN, INFO, DEBUG) y búsqueda de texto libre. El panel incluye una cronología de los eventos que muestra la distribución de los eventos del registro a lo largo del tiempo, un contador total de eventos, una cronología de los eventos buscados para filtrar los resultados y un panel de registros detallado con mensajes de registro completos, marcas de tiempo y metadatos del flujo de registro. Este panel se utiliza CloudWatch como fuente de datos y es útil para depurar los problemas del clúster, supervisar los eventos de estado de las instancias e investigar los fallos en las tareas de formación.

Explorando las métricas de los SageMaker HyperPod clústeres en Amazon Managed Grafana

Tras conectar Amazon Managed Grafana a su espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus, podrá utilizar el editor de consultas y las herramientas de visualización de Grafana para explorar los datos de las métricas. Amazon Managed Grafana ofrece varias formas de interactuar con los datos de Prometheus, como un editor de consultas completo para crear expresiones de PromQL, un navegador de métricas para descubrir las métricas y etiquetas disponibles, y funciones de creación de plantillas para crear paneles dinámicos. Puede realizar consultas de rango para visualizar datos de series temporales a lo largo de los períodos y consultas instantáneas para obtener los valores más recientes, con opciones para formatear los resultados como gráficos de series temporales, tablas o mapas térmicos. Para obtener más información detallada sobre la configuración de las consultas, el uso del navegador de métricas y el aprovechamiento de las características de las plantillas, consulte Uso del origen de datos de Prometheus.

Personalización de las métricas, los paneles y las alertas del SageMaker HyperPod clúster

Amazon Managed Grafana le permite crear paneles integrales que muestran sus datos a través de paneles que contienen consultas conectadas a sus orígenes de datos. Puede crear paneles desde cero, importar los existentes o exportar sus creaciones para compartirlos y hacer copias de seguridad. Los paneles de Grafana incluyen características dinámicas a través de las variables que reemplazan los valores con codificación rígida en las consultas, de manera que sus visualizaciones son más flexibles e interactivas. También puede mejorar sus paneles con características como anotaciones, paneles de biblioteca para reutilizarlos, administración del historial de versiones y enlaces personalizados para crear una solución completa de supervisión y observabilidad. Para obtener step-by-step instrucciones sobre cómo crear, importar, configurar y administrar paneles, consulte Creación de paneles.

Crear métricas de clúster personalizadas SageMaker HyperPod

El complemento de observabilidad Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod) proporciona cientos de métricas out-of-the-box de salud, rendimiento y eficiencia. Además de esas métricas, es posible que tenga que supervisar las métricas personalizadas específicas de sus aplicaciones o según sus necesidades empresariales que no se recopilan en las métricas predeterminadas, como los indicadores de rendimiento específicos del modelo, las estadísticas de procesamiento de datos o las mediciones específicas de la aplicación. Para abordar esta necesidad, puede implementar una recopilación de métricas personalizada OpenTelemetry mediante la integración de un fragmento de código de Python en su aplicación.

Para crear métricas personalizadas, primero ejecute el siguiente comando de shell para instalar los OpenTelemetry componentes principales necesarios para instrumentar las aplicaciones de Python para la observabilidad. Esta instalación hace posible que las aplicaciones de Python que se ejecutan en SageMaker HyperPod clústeres emitan datos de telemetría personalizados. El OpenTelemetry recopilador recopila esos datos y los envía a la infraestructura de observabilidad.

```
pip install opentelemetry-api opentelemetry-sdk opentelemetry-exporter-otlp-proto-grpc
```

El siguiente script de ejemplo configura una canalización de OpenTelemetry métricas que etiqueta automáticamente las métricas con la información de los nodos y los nodos, lo que garantiza una atribución adecuada dentro del clúster, y envía estas métricas a la pila de observabilidad SageMaker HyperPod integrada cada segundo. El script establece una conexión con el recopilador de SageMaker HyperPod métricas, configura los atributos de recursos adecuados para su identificación y proporciona una interfaz de medición a través de la cual se pueden crear varios tipos de métricas

(contadores, indicadores o histogramas) para realizar un seguimiento de cualquier aspecto del rendimiento de la aplicación. Las métricas personalizadas se integran en los paneles de SageMaker HyperPod control junto con las métricas del sistema. Esta integración permite una observabilidad completa a través de una única interfaz en la que puede crear alertas, visualizaciones e informes personalizados para supervisar el perfil de rendimiento completo de su carga de trabajo.

```
import os
from opentelemetry import metrics
from opentelemetry.exporter.otlp.proto.grpc.metric_exporter import OTLPMetricExporter
from opentelemetry.sdk.metrics import MeterProvider
from opentelemetry.sdk.metrics.export import PeriodicExportingMetricReader
from opentelemetry.sdk.resources import Resource

# Get hostname/pod name
hostname = os.uname()[1]
node_name = os.getenv('NODE_NAME', 'unknown')

collector_endpoint = "hyperpod-otel-collector.hyperpod-observability:4317"

# Configure the OTLP exporter
exporter = OTLPMetricExporter(
    endpoint=collector_endpoint,
    insecure=True,
    timeout=5000  # 5 seconds timeout
)

reader = PeriodicExportingMetricReader(
    exporter,
    export_interval_millis=1000
)

resource = Resource.create({
    "service.name": "metric-test",
    "pod.name": hostname,
    "node.name": node_name
})

meter_provider = MeterProvider(
    metric_readers=[reader],
    resource=resource
)
metrics.set_meter_provider(meter_provider)
```

```
# Create a meter
meter = metrics.get_meter("test-meter")

# Create a counter
counter = meter.create_counter(
    name="test.counter",
    description="A test counter"
)

counter.add(1, {"pod": hostname, "node": node_name})
```

SageMaker HyperPod métricas de clúster

Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod) publica varias métricas en 9 categorías distintas en tu espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus. No todas las métricas están activadas de forma predeterminada ni se muestran en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana. En la siguiente tabla se muestra qué métricas están activas de forma predeterminada al instalar el complemento de observabilidad, qué categorías tienen métricas adicionales que se pueden activar para obtener información de clúster más detallada y dónde aparecen en el espacio de trabajo de Amazon Managed Grafana.

Categoría métrica	¿Activada de forma predeterminada?	¿Hay métricas avanzadas adicionales disponibles?	¿En qué paneles de Grafana está disponible?
Métricas de entrenamiento	Sí	Sí	Formación
Métricas de inferencia	Sí	No	Inferencia
Métricas de gobernanz	No	Sí	Ninguna. Consulte el espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus para crear su propio panel.

Categoría métrica	¿Activada de forma predeterminada?	¿Hay métricas avanzadas adicionales disponibles?	¿En qué paneles de Grafana está disponible?
a de tareas			
Métricas de escalado	No	Sí	Ninguna. Consulte el espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus para crear su propio panel.
Métricas de clúster	Sí	Sí	Clúster
Métricas de la instancia	Sí	Sí	Clúster
Métricas de computación acelerada	Sí	Sí	Tarea, clúster
Métricas de red	No	Sí	Clúster
Sistema de archivos	Sí	No	Sistema de archivos

En las siguientes tablas se describen las métricas disponibles para monitorizar su SageMaker HyperPod clúster, organizadas por categoría.

Disponibilidad de las métricas en los grupos de instancias restringidos

Cuando el clúster contiene grupos de instancias restringidos, la mayoría de las categorías de métricas están disponibles en los nodos restringidos, con las siguientes excepciones y consideraciones. También puedes configurar las alertas en cualquier métrica que desees.

Categoría métrica	¿Disponible en los nodos RIG?	Notas
Métricas de entrenamiento	Sí	Se recopilan las métricas de los pods de Kubeflow y Kubernetes. Las métricas de KPI de entrenamiento avanzadas (del agente de métricas de entrenamiento) no están disponibles en los nodos de RIG.
Métricas de inferencia	No	Los grupos de instancias restringidos no admiten cargas de trabajo de inferencia.
Métricas de gobernanza de tareas	No	Las métricas de Kueue solo se recopilan de los nodos estándar, si los hay.
Métricas de escalado	No	Las métricas de KEDA se recopilan únicamente de los nodos estándar, si los hay.
Métricas de clúster	Sí	Están disponibles las métricas de Kube State y las métricas del servidor API. Kube State Metrics se programa preferentemente en nodos estándar, pero puede ejecutarse en nodos restringidos en clústeres exclusivos de RIG.
Métricas de la instancia	Sí	Las métricas de Node Exporter y cAdvisor se recopilan en todos los nodos, incluidos los nodos restringidos.
Métricas de computación acelerada	Sí	DCGM Exporter se ejecuta en nodos restringidos habilitados para la GPU. Neuron Monitor se ejecuta en nodos restringidos habilitados para Neuron cuando el modo avanzado está activado.

Categoría métrica	¿Disponible en los nodos RIG?	Notas
Métricas de red	Sí	EFA Exporter se ejecuta en nodos restringidos habilitados para EFA cuando el modo avanzado está activado.
Métricas del sistema de archivos	Sí	FSx para Lustre, las métricas de uso del clúster son compatibles con los grupos de instancias restringidos.

> **Note**
>
> La recopilación de registros de contenedores con Fluent Bit no se implementa en nodos restringidos. Los registros de clúster de los nodos restringidos están disponibles a través de la SageMaker HyperPod plataforma, independientemente del complemento de observabilidad. Puede ver estos registros en el panel de registros de clústeres.

Métricas de entrenamiento

Utilice estas métricas para realizar un seguimiento del rendimiento de las tareas de entrenamiento ejecutadas en el SageMaker HyperPod clúster.

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
Métricas de Kubeflow	https://github.com/kubeflow/entrenador	Sí	Kubeflow
Métricas del pod de Kubernetes	https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics	Sí	Kubernetes
`training_uptime_percentage`	Porcentaje del tiempo de entrenamiento del tamaño total de la ventana	No	SageMaker HyperPod

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
			operador de entrenamiento
`training_manual_recovery_count`	Número total de reinicios manuales realizados en el trabajo	No	SageMaker HyperPod operador de formación
`training_manual_downtime_ms`	Tiempo total en milisegundos durante el cual el trabajo ha estado inactivo debido a intervenciones manuales	No	SageMaker HyperPod operador de formación
`training_auto_recovery_count`	Número total de recuperaciones automáticas	No	SageMaker HyperPod operador de formación
`training_auto_recovery_downtime`	Tiempo total de sobrecarga de la infraestructura en milisegundos durante la recuperación de errores	No	SageMaker HyperPod operador de formación

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
`training_fault_count`	Número total de errores detectados durante el entrenamiento	No	SageMaker HyperPod operador de formación
`training_fault_type_count`	Distribución de los fallos por tipo	No	SageMaker HyperPod operador de formación
`training_fault_recovery_time_ms`	Tiempo de recuperación en milisegundos para cada tipo de fallo	No	SageMaker HyperPod operador de formación
`training_time_ms`	Tiempo total en milisegundos dedicado al entrenamiento real	No	SageMaker HyperPod operador de formación

Métricas de inferencia

Utilice estas métricas para realizar un seguimiento del rendimiento de las tareas de inferencia en el SageMaker HyperPod clúster.

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
`model_invocations_total`	Número total de solicitudes de invocación realizadas al modelo	Sí	SageMaker HyperPod operador de inferencia
`model_errors_total`	Número total de errores al invocar el modelo	Sí	SageMaker HyperPod operador de inferencia
`model_concurrent_requests`	Solicitudes al modelo simultáneas activas	Sí	SageMaker HyperPod operador de inferencia
`model_latency_milliseconds`	Latencia de invocación del modelo en milisegundos	Sí	SageMaker HyperPod operador de inferencia
`model_ttfb_milliseconds`	Latencia del modelo con respecto al primer byte en milisegundos	Sí	SageMaker HyperPod operador de inferencia
TGI	Estas métricas se pueden utilizar para supervisar el rendimiento de TGI, escalar automáticamente la implement	Sí	Contenedor de modelos

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
	ación y ayudar a identificar los cuellos de botella. Para obtener una lista detallada de las métricas, consulte https://github.com/deepjavalibrary/djl- serving/blob/master/prometheus/README .md.		
LMI	Estas métricas se pueden utilizar para supervisar el rendimiento de LMI y ayudar a identificar los cuellos de botella. Para obtener una lista detallada de las métricas, consulta https://github.com/deepjavalibrary/djl - .md. serving/blob/master/prometheus/README	Sí	Contenedor de modelos

Métricas de gobernanza de tareas

Utilice estas métricas para supervisar la gobernanza de las tareas y la asignación de recursos en el SageMaker HyperPod clúster.

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
Kueue	Consulte https://kueue.sigs.k8s. io/docs/reference/metrics/.	No	Kueue

Métricas de escalado

Usa estas métricas para monitorear el comportamiento y el rendimiento del autoscalamiento en el SageMaker HyperPod clúster.

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
Métricas del KEDA Operator	Consulte https://keda. sh/docs/2.17/integrations/prometheus/#operator.	No	Escalado automático basado en eventos de Kubernetes (KEDA)
Métricas de KEDA Webhooks	Consulte https://keda. sh/docs/2.17/integrations/prometheus/#admission - webhooks.	No	Escalado automático basado en eventos de Kubernetes (KEDA)
Métricas del servidor de KEDA Metrics	Consulte https://keda. sh/docs/2.17/integrations/prometheus/#metrics - server.	No	Escalado automático basado en eventos de Kubernetes (KEDA)

Métricas de clúster

Utilice estas métricas para supervisar el estado general del clúster y la asignación de recursos.

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
Estado del clúster	Métricas del servidor de la API de Kubernetes. Consulte https://kubernetes.io/docs/reference/instrumentation/metrics/.	Sí	Kubernetes
Kubestate	Consulte https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/main/docs#default -resources.	Limitado	Kubernetes
KubeState Avanzado	Consulte https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/main/docs#optional -resources.	No	Kubernetes

Métricas de la instancia

Utilice estas métricas para supervisar el rendimiento y el estado de las instancias individuales.

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
Métricas de nodos	¿Ves https://github.com/prometheus/node_exporter? readme-ov-filetab= #enabled-by-default.	Sí	Kubernetes
Métricas de contenedores	Métricas de contenedores expuestas por Cadvisor. Consulte https://github.com/google/cadvisor.	Sí	Kubernetes

Métricas de computación acelerada

Utilice estas métricas para supervisar el rendimiento, el estado y la utilización de los dispositivos de computación acelerada individuales de su clúster.

> **Note**
>
> Cuando la partición de GPU con MIG (GPU de instancias múltiples) está habilitada en el clúster, las métricas de DCGM proporcionan automáticamente una granularidad a nivel de partición para monitorear instancias MIG individuales. Cada partición MIG se expone como un dispositivo de GPU independiente con sus propias métricas de temperatura, potencia, uso de memoria y actividad informática. Esto le permite realizar un seguimiento del uso y el estado de los recursos de cada partición de la GPU de forma independiente, lo que permite una supervisión precisa de las cargas de trabajo que se ejecutan en recursos fraccionados de la GPU. Para obtener más información sobre la configuración de la partición de la GPU, consulte. the section called “Particionamiento de GPU”

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
NVIDIA GPU	Métricas de DCGM. Consulte https://github.com/NVIDIA/dcgm- -metrics-included.csv. exporter/blob/main/etc/dcp	Limitado	NVIDIA Data Center GPU Manager (DCGM)
NVIDIA GPU (avanzado)	Métricas de DCGM que se comentan en el siguiente archivo CSV: https://github.com/NVIDIA/dcgm- -metrics-included.csv exporter/blob/main/etc/dcp	No	NVIDIA Data Center GPU Manager (DCGM)

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
AWS Trainio	Métricas de Neuron. Consulte https://awsdocs-neuron.readthedocs-hosted.com/en/latest/tools/neuron-sys-tools/neuron- .html# monitor-user-guide. neuron-monitor-nc-counters	No	AWS Monitor de neuronas

Métricas de red

Utilice estas métricas para supervisar el rendimiento y el estado de los Elastic Fabric Adapter (EFA) de su clúster.

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
EFA	Véase https://github.com/aws-samples/awsome-distributed-training//blob/main/4.validation_and_observability/3.efa-node-exporter/README.md.	No	Elastic Fabric Adapter

Métricas del sistema de archivos

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
Sistema de archivos	Métricas de Amazon FSx for Lustre: CloudWatch	Sí	Amazon FSx para Lustre

Nombre o tipo de métrica	Description (Descripción)	¿Activada de forma predeterminada?	Origen de la métrica
	Monitorización con Amazon CloudWatch.		

Alertas preconfiguradas

El complemento de observabilidad Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod) habilita alertas predeterminadas para el clúster y las cargas de trabajo que le notifican cuando el sistema detecta indicadores tempranos comunes de bajo rendimiento del clúster. Estas alertas se definen en el sistema de alertas integrado de Amazon Managed Grafana. Para obtener más información sobre cómo modificar estas alertas preconfiguradas o crear alertas nuevas, consulte Alertas en la versión 10 de Grafana en la Guía del usuario de Amazon Managed Grafana. El siguiente archivo YAML muestra las alertas predeterminadas.

```
groups:
- name: sagemaker_hyperpod_alerts
  rules:
  # GPU_TEMP_ABOVE_80C
  - alert: GPUHighTemperature
    expr: DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP > 80
    for: 5m
    labels:
      severity: warning
    annotations:
      summary: "GPU Temperature Above 80C"
      description: "GPU {{ $labels.gpu }} temperature is {{ $value }}°C."

  # GPU_TEMP_ABOVE_85C
  - alert: GPUCriticalTemperature
    expr: DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP > 85
    for: 1m
    labels:
      severity: critical
    annotations:
      summary: "GPU Temperature Above 85C"
      description: "GPU {{ $labels.gpu }} temperature is {{ $value }}°C."
```

```
 # GPU_MEMORY_ERROR
 # Any ECC double-bit errors indicate serious memory issues requiring immediate
attention
 - alert: GPUMemoryErrorDetected
   expr: DCGM_FI_DEV_ECC_DBE_VOL_TOTAL > 0 or DCGM_FI_DEV_ECC_DBE_AGG_TOTAL >
DCGM_FI_DEV_ECC_DBE_AGG_TOTAL offset 5m
   labels:
     severity: critical
   annotations:
     summary: "GPU ECC Double-Bit Error Detected"
     description: "GPU {{ $labels.gpu }} has detected ECC double-bit errors."

 # GPU_POWER_WARNING
 # Sustained power limit violations can impact performance and stability
 - alert: GPUPowerViolation
   expr: DCGM_FI_DEV_POWER_VIOLATION > 100
   for: 5m
   labels:
     severity: warning
   annotations:
     summary: "GPU Power Violation"
     description: "GPU {{ $labels.gpu }} has been operating at power limit for
extended period."

 # GPU_NVLINK_ERROR
 # NVLink errors above threshold indicate interconnect stability issues
 - alert: NVLinkErrorsDetected
   expr: DCGM_FI_DEV_NVLINK_RECOVERY_ERROR_COUNT_TOTAL > 0 or
DCGM_FI_DEV_NVLINK_REPLAY_ERROR_COUNT_TOTAL > 10
   labels:
     severity: warning
   annotations:
     summary: "NVLink Errors Detected"
     description: "GPU {{ $labels.gpu }} has detected NVLink errors."

 # GPU_THERMAL_VIOLATION
 # Immediate alert on thermal violations to prevent hardware damage
 - alert: GPUThermalViolation
   expr: increase(DCGM_FI_DEV_THERMAL_VIOLATION[5m]) > 0
   for: 1m
   labels:
     severity: critical
   annotations:
```

```
      summary: "GPU Thermal Violation Detected"
      description: "GPU {{ $labels.gpu }} has thermal violations on node
{{ $labels.Hostname }}"

  # GPU_XID_ERROR
  # XID errors indicate driver or hardware level GPU issues requiring investigation
  - alert: GPUXidError
    expr: DCGM_FI_DEV_XID_ERRORS > 0
    for: 0m
    labels:
      severity: critical
    annotations:
      summary: "GPU XID Error Detected"
      description: "GPU {{ $labels.gpu }} experienced XID error {{ $value }} on node
{{ $labels.Hostname }}"

  # MIG_CONFIG_FAILURE
  # MIG configuration failures indicate issues with GPU partitioning setup
  - alert: MIGConfigFailure
    expr: kubelet_node_name{nvidia_com_mig_config_state="failed"} > 0
    for: 1m
    labels:
      severity: critical
    annotations:
      summary: "MIG Configuration Failed"
      description: "MIG configuration failed on node {{ $labels.instance }}"

  # DISK_SPACE_WARNING
  # 90% threshold ensures time to respond before complete disk exhaustion
  - alert: NodeDiskSpaceWarning
    expr: (node_filesystem_size_bytes - node_filesystem_free_bytes) /
node_filesystem_size_bytes * 100 > 90
    for: 5m
    labels:
      severity: warning
    annotations:
      summary: "High Disk Usage"
      description: "Node {{ $labels.instance }} disk usage is above 90%"

  # FSX_STORAGE_WARNING
  # 80% FSx utilization allows buffer for burst workloads
  - alert: FsxLustreStorageWarning
    expr: fsx_lustre_storage_used_bytes / fsx_lustre_storage_capacity_bytes * 100 > 80
    for: 5m
```

```
    labels:
      severity: warning
    annotations:
      summary: "High FSx Lustre Usage"
      description: "FSx Lustre storage usage is above 80% on file system
{{ $labels.filesystem_id }}"
```

Solución de problemas con el complemento de SageMaker HyperPod observabilidad de Amazon

Usa la siguiente guía para resolver problemas comunes con el complemento de observabilidad Amazon SageMaker HyperPod (SageMaker HyperPod).

Solución de problemas de métricas que faltan de Amazon Managed Grafana

Si las métricas no aparecen en los paneles de Amazon Managed Grafana, siga estos pasos para identificar y resolver el problema.

Verificación de la conexión entre Amazon Managed Service para Prometheus y Amazon Managed Grafana

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Managed Grafana.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Todos los espacios de trabajo.
3. En la tabla Espacios de trabajo, elija su espacio de trabajo.
4. En la página de detalles del espacio de trabajo, seleccione la pestaña Orígenes de datos.
5. Compruebe que existe el origen de datos de Amazon Managed Service para Prometheus.
6. Compruebe los ajustes de la conexión:
   - Confirme que la URL del punto de conexión sea correcta.
   - Compruebe que la autenticación de IAM esté configurada correctamente.
   - Elija Probar conexión. Compruebe que el estado sea El origen de datos funciona.

Verificación del estado del complemento de Amazon EKS

1. Abra la consola Amazon EKS en https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
2. Seleccione el clúster.
3. Elija la pestaña Complementos.
4. Compruebe que el complemento de SageMaker HyperPod observabilidad aparezca en la lista y que su estado sea ACTIVO.

5. Si el estado no es ACTIVE, consulte the section called “Fallos al instalar el complemento”.

Verificación de la asociación de Pod Identity

1. Abra la consola Amazon EKS en https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
2. Seleccione el clúster.
3. En la página Detalles del clúster, seleccione la pestaña Acceso.
4. En la tabla Asociaciones de Pod Identity, elija la asociación que tenga los siguientes valores de propiedad:
   - Espacio de nombres: `hyperpod-observability`
   - Cuenta de servicio: `hyperpod-observability-operator-otel-collector`
   - Complemento: `amazon-sagemaker-hyperpod-observability`
5. Asegúrese de que el rol de IAM vinculado a esta asociación tenga los siguientes permisos.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PrometheusAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aps:RemoteWrite",
            "Resource": "arn:aws:aps:us-
east-1:111122223333:workspace/workspace-ID"
        },
        {
            "Sid": "CloudwatchLogsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogGroups",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:FilterLogEvents",
                "logs:GetLogRecord",
```

```
                "logs:StartQuery",
                "logs:StopQuery",
                "logs:GetQueryResults"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/Clusters/*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
            ]
        }
    ]
}
```

6. Asegúrese de que el rol de IAM vinculado a esta asociación tenga la siguiente política de confianza. Compruebe que el ARN de origen y la cuenta de origen sean correctos.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowEksAuthToAssumeRoleForPodIdentity",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "pods.eks.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:eks:us-
east-1:111122223333:cluster/cluster-name",
                    "aws:SourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Verificación de la limitación de Amazon Managed Service para Prometheus

1. Inicie sesión en la consola Service Quotas Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.
2. En el cuadro Cuotas administradas, busque y seleccione Amazon Managed Service para Prometheus.
3. Elige la cuota Serie activa por espacio de trabajo.
4. En la pestaña Cuotas a nivel de recurso, seleccione el espacio de trabajo de Amazon Managed Service para Prometheus.
5. Asegúrese de que la utilización sea inferior a la cuota actual.
6. Si ha alcanzado el límite de cuota, seleccione su espacio de trabajo pulsando el botón de opción situado a la izquierda y, a continuación, elija Solicitud de aumento a nivel de recursos.

Compruebe que el almacenamiento en caché KV y el enrutamiento inteligente estén habilitados

Si falta el `KVCache Metrics` panel de control, la función no está habilitada o el puerto no se menciona en el. `modelMetrics` Para obtener más información sobre cómo activarlo, consulta los pasos 1 y 3 deConfigure el almacenamiento en caché KV y el enrutamiento inteligente para mejorar el rendimiento.

Si falta el `Intelligent Router Metrics` panel de control, active la función para que aparezcan. Para obtener más información sobre cómo habilitar esto, consulteConfigure el almacenamiento en caché KV y el enrutamiento inteligente para mejorar el rendimiento.

Solución de errores al instalar el complemento

Si el complemento de observabilidad no se instala, siga estos pasos para diagnosticar y resolver el problema.

Comprobación del estado de la sonda

1. Abra la consola Amazon EKS en https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
2. Seleccione el clúster.
3. Elija la pestaña Complementos.
4. Seleccione el complemento que ha fallado.
5. Consulte la sección Problemas de estado.

6. Si el problema de estado está relacionado con las credenciales o Pod Identity, consulte the section called “Verificación de la asociación de Pod Identity”. Asegúrese también de que el complemento del agente de Pod Identity se esté ejecutando en el clúster.
7. Compruebe si hay errores en los registros del administrador. Para obtener instrucciones, consulte the section called “Consulta de los registros del administrador”.
8. Póngase en contacto con AWS Support con los detalles del problema.

Consulta de los registros del administrador

1. Obtención del pod del administrador de complementos:

```
kubectl logs -n hyperpod-observability -l control-plane=hyperpod-observability-
controller-manager
```

2. Si tiene problemas urgentes, póngase en contacto con Soporte.

Consulta de todos los pods de observabilidad

Todos los módulos que crea el complemento de SageMaker HyperPod observabilidad están en el `hyperpod-observability` espacio de nombres. Ejecute el siguiente comando para obtener el estado de estos pods.

```
kubectl get pods -n hyperpod-observability
```

Busque los pods cuyo estado sea `pending` o `crashloopbackoff`. Ejecute el siguiente comando para obtener los registros de estos pods pendientes o fallidos.

```
kubectl logs -n hyperpod-observability pod-name
```

Si no encuentra errores en los registros, ejecute el siguiente comando para describir los pods y buscar errores.

```
kubectl describe -n hyperpod-observability pod pod-name
```

Para obtener más contexto, ejecute los dos comandos siguientes para describir las implementaciones y los daemonsets de estos pods.

```
kubectl describe -n hyperpod-observability deployment deployment-name
```

```
kubectl describe -n hyperpod-observability daemonset daemonset-name
```

Solución de problemas de los pods que están bloqueados con el estado pendiente

Si ve que hay pods bloqueados con el estado `pending`, asegúrese de que el nodo sea suficientemente grande para que quepa en todos los pods. Para comprobarlo, realice los siguientes pasos.

1. Abra la consola Amazon EKS en https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
2. Elija su clúster.
3. Elija la pestaña Computación del clúster.
4. Elija el nodo con el tipo de instancia más pequeño.
5. En la sección de asignación de capacidad, busque los pods disponibles.
6. Si no hay pods disponibles, necesitará un tipo de instancia más grande.

Si tiene problemas urgentes, póngase en contacto con AWS Support.

Solución de problemas de observabilidad en grupos de instancias restringidos

Usa la siguiente guía para resolver problemas específicos de los clústeres con grupos de instancias restringidos.

Los módulos de observabilidad no se inician en los nodos restringidos

Si los módulos de observabilidad no se inician en los nodos restringidos, compruebe el estado y los eventos del módulo:

```
kubectl get pods -n hyperpod-observability -o wide
kubectl describe pod pod-name -n hyperpod-observability
```

Entre las causas comunes, se incluyen las siguientes:

- Fallos de extracción de imágenes: los eventos del módulo pueden mostrar errores de extracción de imágenes si las imágenes del contenedor de observabilidad aún no están incluidas en la lista

de permitidos en los nodos restringidos. Asegúrese de que está ejecutando la última versión del complemento de observabilidad. Si el problema persiste después de la actualización, ponte en contacto con Soporte.

- Tolerancias a la contaminación: compruebe que las especificaciones del módulo incluyan la tolerancia requerida para los nodos restringidos. El complemento, a partir de la versión, añade `v1.0.5-eksbuild.1` automáticamente esta tolerancia cuando se habilita la compatibilidad con RIG. Si está utilizando una versión anterior, actualice a la última versión.

Visualización de los registros de los pods en los nodos restringidos

El `kubectl logs` comando no funciona para los pods que se ejecutan en nodos restringidos. Esta es una limitación esperada, ya que la ruta de comunicación necesaria para la transmisión de registros no está disponible en los nodos restringidos.

Para ver los registros de los nodos restringidos, utilice el panel Cluster Logs de Amazon Managed Grafana, que consulta CloudWatch los registros directamente. Puede filtrar por ID de instancia, flujo de registro, nivel de registro y búsqueda de texto libre para encontrar las entradas de registro relevantes.

Fallos de resolución de DNS en clústeres con nodos estándar y restringidos

En los clústeres híbridos (clústeres con grupos de instancias estándar y restringidos), los pods de los nodos estándar pueden experimentar tiempos de espera de resolución de DNS al intentar llegar a puntos de enlace de AWS servicio, como Amazon Managed Service for Prometheus o. CloudWatch

Causa: el `kube-dns` servicio tiene puntos de conexión tanto de pods de CoreDNS estándar como de pods de CoreDNS de RIG. Los pods de nodos estándar no pueden llegar a los puntos finales de RIG CoredNS debido al aislamiento de la red. Cuando se `kube-proxy` equilibra la carga de una solicitud de DNS desde un pod de nodo estándar a un punto final de RIG CoreDNS, se agota el tiempo de espera de la solicitud.

Solución: **`internalTrafficPolicy: Local`** configúrelo en el `kube-dns` servicio de modo que los pods solo lleguen a CoredNS en su nodo local:

```
kubectl patch svc kube-dns -n kube-system -p '{"spec":
{"internalTrafficPolicy":"Local"}}'
```

Tras aplicar este parche, reinicie los módulos de observabilidad afectados:

```
kubectl delete pods -n hyperpod-observability -l app.kubernetes.io/name=hyperpod-node-collector
```

Las métricas de los nodos restringidos no llegan a Amazon Managed Service para Prometheus

Si las métricas de los nodos restringidos no aparecen en tu espacio de trabajo de Amazon Managed Service for Prometheus:

1. Compruebe los permisos de la función de ejecución. Asegúrese de que el rol de ejecución del grupo de instancias restringido tenga `aps:RemoteWrite` permiso para su espacio de trabajo de Prometheus. Para obtener más información, consulte the section called “Requisitos previos adicionales para los grupos de instancias restringidos”.
2. Compruebe el estado del pod del recopilador de nodos. Ejecute el siguiente comando y compruebe que los pods del recopilador de nodos se estén ejecutando en nodos restringidos:

   ```
   kubectl get pods -n hyperpod-observability | grep node-collector
   ```
3. Compruebe las implementaciones del recopilador central. En los clústeres con nodos restringidos, el complemento implementa un recopilador central por límite de red. Compruebe que existe un recopilador central para cada límite:

   ```
   kubectl get deployments -n hyperpod-observability | grep central-collector
   ```
4. Compruebe si hay errores en los eventos del pod. `kubectl describe`Utilízalo en los módulos recopiladores para buscar eventos de error:

   ```
   kubectl describe pod collector-pod-name -n hyperpod-observability
   ```

Si el problema persiste después de verificar lo anterior, ponte en contacto con nosotros Soporte.

La verificación de identidad del pod no se aplica a los nodos de grupos de instancias restringidos

Los pasos the section called “Verificación de la asociación de Pod Identity” de solución de problemas solo se aplican a los nodos estándar. En los nodos restringidos, el complemento utiliza la función de ejecución del grupo de instancias del clúster para la AWS autenticación en lugar de Amazon EKS Pod Identity. Si faltan métricas en los nodos restringidos, verifica los permisos de la función de ejecución en lugar de la asociación de Pod Identity.

Fluent Bit no se ejecuta en nodos restringidos

Este es el comportamiento esperado. Fluent Bit no se implementa intencionalmente en nodos restringidos. Los registros de los nodos restringidos se publican a CloudWatch través de la SageMaker HyperPod plataforma independientemente del complemento de observabilidad. Utilice el panel de registros de clústeres de Amazon Managed Grafana para ver estos registros.

Observabilidad con Amazon CloudWatch

Utilice Amazon CloudWatch Container Insights para recopilar, agregar y resumir las métricas y los registros de las aplicaciones y microservicios en contenedores del clúster de EKS asociado a un clúster. HyperPod

Amazon CloudWatch Insights recopila métricas de los recursos informáticos, como la CPU, la memoria, el disco y la red. Información de contenedores también proporciona información de diagnóstico, como, por ejemplo, errores de reinicio de contenedores, para ayudarlo a aislar problemas y solucionarlos rápidamente. También puede configurar CloudWatch alarmas en las métricas que recopila Container Insights.

Para obtener una lista completa de las métricas, consulte Métricas de Información de contenedores de Kubernetes y de Amazon EKS en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Instale CloudWatch Container Insights

Los usuarios administradores de clústeres deben configurar CloudWatch Container Insights siguiendo las instrucciones que se indican en Instalar el CloudWatch agente mediante el complemento Amazon CloudWatch Observability EKS o el diagrama de Helm de la Guía del CloudWatch usuario. Para obtener más información sobre el complemento Amazon EKS, consulte también Instalar el complemento Amazon CloudWatch Observability EKS en la Guía del usuario de Amazon EKS.

Una vez finalizada la instalación, compruebe que el complemento CloudWatch Observability esté visible en la pestaña del complemento del clúster EKS. Es posible que pasen unos minutos hasta que se cargue el panel.

> **Note**
>
> SageMaker HyperPod requiere la versión CloudWatch Insight v2.0.1-eksbuild.1 o posterior.

Acceda CloudWatch al panel de información sobre contenedores

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Elija Información y, a continuación, Información de contenedores.
3. Seleccione el clúster EKS configurado con el HyperPod clúster que está utilizando.
4. Vea las métricas Pod/Cluster de nivel.



Acceda a los registros de información sobre CloudWatch contenedores

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Elija Logs (Registros) y, a continuación, elija Log groups (Grupo de registro).

Cuando tenga los HyperPod clústeres integrados con Amazon CloudWatch Container Insights, podrá acceder a los grupos de registros correspondientes en el siguiente formato:`/aws/containerinsights /<eks-cluster-name>/*`. En este grupo de registros, puede buscar y

explorar varios tipos de registros, como, por ejemplo, los registros de rendimiento, los registros de host, los registros de aplicaciones y los registros del plano de datos.

Aprovisionamiento continuo para mejorar las operaciones del clúster en Amazon EKS

SageMaker HyperPod Los clústeres de Amazon creados con la orquestación de Amazon EKS ahora admiten el aprovisionamiento continuo, una nueva capacidad que permite una mayor flexibilidad y eficiencia al ejecutar cargas de trabajo a gran escala AI/ML . El aprovisionamiento continuo le permite empezar a entrenar rápidamente, escalar sin problemas, realizar tareas de mantenimiento sin interrumpir las operaciones y obtener una visión detallada de las operaciones del clúster.

> **Note**
>
> El aprovisionamiento continuo está disponible como configuración opcional para los HyperPod clústeres creados con la orquestación de EKS. Los clústeres creados con la orquestación de Slurm utilizan un modelo de escalado diferente.

Funcionamiento

El sistema de aprovisionamiento continuo presenta una arquitectura de estado deseado que reemplaza el modelo tradicional basado en solicitudes. Esta nueva arquitectura admite operaciones paralelas y sin bloqueo en diferentes niveles de recursos sin afectar a la estabilidad y el rendimiento del sistema. El sistema de aprovisionamiento continuo:

- Acepta la solicitud: registra el recuento de instancias de destino para cada grupo de instancias.
- Inicia el aprovisionamiento: comienza a lanzar instancias para cumplir con el recuento objetivo.

  Hace un seguimiento del progreso: supervisa cada intento de lanzamiento de una instancia y registra el estado.
- Gestiona los errores: reintenta automáticamente los lanzamientos fallidos.

El aprovisionamiento continuo está deshabilitado de forma predeterminada. Para utilizar esta característica, debe configurar `--node-provisioning-mode` en `Continuous`.

Con el aprovisionamiento continuo activado, puede iniciar varias operaciones de escalado simultáneamente sin esperar a que se completen las operaciones anteriores. Esto le permite escalar diferentes grupos de instancias en el mismo clúster de forma simultánea y enviar varias solicitudes de escalado al mismo grupo de instancias.

El aprovisionamiento continuo también le permite acceder a una supervisión detallada de los eventos DescribeClusterEventy a una ListClusterEventvisibilidad operativa, así como a una visibilidad operativa.

Medición de uso

HyperPod Los clústeres con aprovisionamiento continuo utilizan la medición a nivel de instancia para proporcionar una facturación precisa que refleje el uso real de los recursos. Este enfoque de medición se diferencia de la facturación tradicional de clústeres, ya que hace un seguimiento de cada instancia de forma independiente.

Facturación por instancia

Con el aprovisionamiento continuo, la facturación comienza y termina en cada instancia en lugar de esperar a que cambie el estado del clúster. A continuación se enumeran los beneficios de este enfoque:

- Precisión de la facturación: la facturación comienza cuando se inicia la ejecución del script de ciclo de vida. Si el script de ciclo de vida falla, se volverá a intentar aprovisionar la instancia y se le cobrará por el tiempo de ejecución del script de ciclo de vida.
- Medición independiente: el ciclo de vida de facturación de cada instancia se administra por separado, lo que evita errores de facturación en cascada.
- Actualizaciones de facturación en tiempo real: la facturación comienza cuando una instancia empieza a ejecutar su script de ciclo de vida y se detiene cuando la instancia entra en un estado de finalización.

Ciclo de vida de facturación

Cada instancia del HyperPod clúster sigue este ciclo de vida de facturación:

- Inicio de la facturación: cuando la instancia se lanza correctamente y comienza a ejecutar su script de configuración del ciclo de vida.
- La facturación continúa: durante toda la vida operativa de la instancia.
- La facturación se detiene: cuando la instancia entra en un estado de finalización, independientemente del motivo de la finalización.

> **Note**
>
> La facturación no se inicia en el caso de las instancias que no se consiguen lanzar. Si el lanzamiento de una instancia falla debido a una falta de capacidad o por otros problemas, no se le cobrará por ese intento fallido. La facturación se calcula por instancia y los costos se agregan y anotan en el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de su clúster.

Creación de un clúster con el aprovisionamiento continuo activado

> **Note**
>
> Debe tener un clúster de Amazon EKS existente configurado con una red de VPC y tener instalado el gráfico de Helm necesario. Además, debe preparar un script de configuración del ciclo de vida y cargarlo en un bucket de Amazon S3 al que pueda acceder su rol de ejecución. Para obtener más información, consulte Administración de SageMaker HyperPod clústeres orquestados por Amazon EKS.

La siguiente AWS CLI operación crea un HyperPod clúster con un grupo de instancias y el aprovisionamiento continuo activados.

```
aws sagemaker create-cluster \
--cluster-name $HP_CLUSTER_NAME \
--orchestrator 'Eks={ClusterArn='$EKS_CLUSTER_ARN'}' \
--vpc-config '{
   "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
   "Subnets": ["'$SUBNET'"]
}' \
--instance-groups '{
   "InstanceGroupName": "ig-1",
   "InstanceType": "ml.c5.2xlarge",
   "InstanceCount": 2,
   "LifeCycleConfig": {
      "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
      "OnCreate": "on_create_noop.sh"
   },
   "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'",
   "ThreadsPerCore": 1,
   "TrainingPlanArn": ""
```

```
}' \
--node-provisioning-mode Continuous


// Expected Output:
{
    "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:<account-id>:cluster/<cluster-id>"
}
```

Una vez que hayas creado el clúster, puedes usar ListClusterNodeso DescribeClusterNodepara obtener más información sobre los nodos del clúster.

Al llamar a estas operaciones, se devolverá un ClusterInstanceStatusDetailsobjeto con uno de los siguientes valores:

- Running: el nodo está en buen estado y registrado en el orquestador de clústeres (EKS).
- Failure: se ha producido un error en el aprovisionamiento del nodo, pero el sistema volverá a intentarlo automáticamente con una nueva instancia de EC2.
- Pending: el nodo se está aprovisionando o reiniciando.
- ShuttingDown: La terminación del nodo está en curso. El nodo o bien pasa al estado Failure si se produce algún problema con la terminación o bien se elimina correctamente del clúster.
- SystemUpdating: El nodo está siendo parcheado por la AMI, ya sea de forma manual o como parte de la aplicación de parches a cronjobs.
- DeepHealthCheckInProgress: Se están realizando controles de estado exhaustivos (DHCs). Esto puede tardar entre unos minutos y varias horas, según la naturaleza de las pruebas. Los nodos malos se reemplazan y los nodos en buen estado pasan a estar en ejecución.
- NotFound: Se utiliza como BatchAddClusterNodesrespuesta para indicar que se ha eliminado un nodo durante una reproducción idempotente.

Requisitos mínimos de capacidad () MinCount

La MinCount función te permite especificar la cantidad mínima de instancias que se deben aprovisionar correctamente antes de que un grupo de instancias pase al `InService` estado. Esta función proporciona un mejor control sobre las operaciones de escalado y ayuda a evitar situaciones en las que los grupos de instancias parcialmente aprovisionados no se puedan usar de manera eficaz para entrenar cargas de trabajo.

> **Important**
>
> MinCount no es una garantía permanente de capacidad mínima. Solo garantiza que el número mínimo de instancias especificado esté disponible cuando el grupo de instancias se forme por primera vez`InService`. Durante las operaciones normales, como el reemplazo de instancias en mal estado o las actividades de mantenimiento, MinCount pueden producirse breves interrupciones.

¿Cómo funciona MinCount

Cuando creas o actualizas un grupo de instancias con la MinCount opción habilitada, se produce el siguiente comportamiento:

- Grupos de instancias nuevos: el grupo de instancias permanece en `Creating` estado hasta que al menos MinCount las instancias se aprovisionen correctamente y estén listas. Una vez que se alcanza este umbral, el grupo de instancias pasa a`InService`.
- Grupos de instancias existentes: al actualizar MinCount un grupo de instancias existente, el estado cambia a `Updating` hasta que se cumpla el nuevo MinCount requisito.
- Escalado continuo: si TargetCount es superior a MinCount, el sistema de escalado continuo seguirá intentando lanzar instancias adicionales hasta que TargetCount se alcance.
- Tiempo de espera y reversión: si MinCount no se puede cumplir en un plazo de 3 horas, el sistema restablece automáticamente el grupo de instancias a su último estado válido conocido. Para obtener más información sobre el comportamiento de reversión, consulta Comportamiento de reversión automática.

Estado del grupo de instancias durante las operaciones MinCount

Los grupos de instancias MinCount configurados muestran el siguiente comportamiento de estado:

Creación

Para grupos de instancias nuevos cuando CurrentCount < MinCount. El grupo de instancias permanece en este estado hasta que se cumpla el requisito de capacidad mínima.

Actualización

Para los grupos de instancias existentes, cuando MinCount se modifica y CurrentCount < MinCount. El grupo de instancias permanece en este estado hasta que se cumpla el nuevo requisito de capacidad mínima.

InService

Cuando MinCount ≤ CurrentCount ≤ TargetCount. El grupo de instancias está listo para usarse y todas las operaciones de mutación están desbloqueadas.

Durante nuestro `Creating` `Updating` estado, se aplican las siguientes restricciones:

- Operaciones de mutación como `BatchAddClusterNodes``BatchDeleteClusterNodes`, o `UpdateClusterSoftware` están bloqueadas
- Aún puede modificar TargetCount los valores MinCount y corregir los errores de configuración
- Siempre se permite eliminar clústeres y grupos de instancias

Comportamiento de reversión automática

Si un grupo de instancias no puede llegar al suyo MinCount en un plazo de 3 horas, el sistema inicia automáticamente una reversión para evitar esperas indefinidas:

- Nuevos grupos de instancias: MinCount y TargetCount se restablecen a (0, 0)
- Grupos de instancias existentes: MinCount y TargetCount se restauran a sus valores del último `InService` estado
- Selección de instancias para su terminación: si las instancias deben cancelarse durante la reversión, el sistema selecciona primero las instancias en mal estado y, a continuación, las que se aprovisionaron más recientemente.
- Transición de estado: el grupo de instancias pasa inmediatamente al `InService` estado después de iniciar la reversión, lo que permite que el sistema de escalado continuo administre la capacidad de acuerdo con la configuración de la reversión

El tiempo de espera de 3 horas se restablece cada vez que se actualiza. MinCount Por ejemplo, si actualizas MinCount varias veces, el período de espera comienza desde la actualización más reciente.

MinCount eventos

El sistema emite eventos específicos para ayudarle a realizar un seguimiento de MinCount las operaciones:

- Capacidad mínima alcanzada: se emite cuando un grupo de instancias alcanza correctamente su capacidad MinCount y pasa a `InService`
- Se inicia la reversión: se emite cuando vence el tiempo de espera de 3 horas y comienza la reversión automática

Puede supervisar estos eventos mediante ListClusterEventsel seguimiento del progreso de sus operaciones. MinCount

Uso de la API

MinCount se especifica mediante el `MinInstanceCount` parámetro en las configuraciones de grupos de instancias:

```
aws sagemaker create-cluster \
--cluster-name $HP_CLUSTER_NAME \
--orchestrator 'Eks={ClusterArn='$EKS_CLUSTER_ARN'}' \
--vpc-config '{
   "SecurityGroupIds": ["'$SECURITY_GROUP'"],
   "Subnets": ["'$SUBNET'"]
}' \
--instance-groups '{
   "InstanceGroupName": "worker-group",
   "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
   "InstanceCount": 64,
   "MinInstanceCount": 50,
   "LifeCycleConfig": {
      "SourceS3Uri": "s3://'$BUCKET_NAME'",
      "OnCreate": "on_create.sh"
   },
   "ExecutionRole": "'$EXECUTION_ROLE'"
}' \
--node-provisioning-mode Continuous
```

Consideraciones clave de MinCount uso:

- `MinInstanceCount`debe estar entre 0 y el valor `InstanceCount` (incluido) del grupo de instancias especificado en CreateClusternuestra UpdateClustersolicitud
- Si `MinInstanceCount` se establece en 0 (predeterminado), se conserva el comportamiento de escalado continuo estándar
- Si se establece `MinInstanceCount` igual a, se `InstanceCount` proporciona un comportamiento all-or-nothing de escalado
- MinCount solo está disponible para clústeres con el `NodeProvisioningMode` valor establecido en `Continuous`

Escalado automático en EKS SageMaker HyperPod

Amazon SageMaker HyperPod proporciona una solución gestionada de escalado automático de nodos basada en Karpenter para clústeres creados con la orquestación de EKS. Karpenter es un administrador del ciclo de vida de los nodos de Kubernetes de código abierto creado por Kubernetes que optimiza el escalado de los clústeres y la rentabilidad. AWS A diferencia de las implementaciones autogestionadas de Karpenter, la implementación gestionada elimina SageMaker HyperPod la sobrecarga operativa que supone la instalación, la configuración y el mantenimiento de los controladores de Karpenter, a la vez que proporciona resiliencia y tolerancia a fallos integradas. Esta solución gestionada de escalado automático se basa en las capacidades de aprovisionamiento continuo HyperPod de las que dispone y le permite escalar de forma eficiente los recursos de cómputo para las cargas de trabajo de formación e inferencia mediante la gestión y la recuperación automáticas de los fallos.

Solo paga por lo que utiliza. Usted es responsable de pagar todas las instancias informáticas que se aprovisionan automáticamente mediante el escalado automático de acuerdo con los precios estándar. SageMaker HyperPod Para obtener información detallada sobre los precios, consulta Amazon SageMaker AI.

Al habilitar el escalado automático basado en Karpenter con HyperPod, tiene acceso a:

- Ciclo de vida gestionado por el servicio: HyperPod gestiona la instalación, las actualizaciones y el mantenimiento de Karpenter, lo que elimina la sobrecarga operativa.
- Aprovisionamiento justo a tiempo: Karpenter observará los pods pendientes y aprovisionará la computación necesaria para las cargas de trabajo del grupo bajo demanda.
- Escala a cero: reduzca verticalmente a cero nodos sin mantener una infraestructura de controladores dedicada.

- Selección de nodos en función de la carga de trabajo: Karpenter elige los tipos de instancias óptimos en función de los requisitos de los pods, las zonas de disponibilidad y los precios para minimizar los costos.
- Consolidación automática de nodos: Karpenter evalúa periódicamente el clúster en busca de oportunidades de optimización y cambia las cargas de trabajo para eliminar los nodos infrautilizados.
- Resiliencia integrada: aprovecha los mecanismos integrados HyperPod de tolerancia a fallos y recuperación de nodos.

En los siguientes temas se explica cómo habilitar el HyperPod escalado automático con Karpenter.

Temas

- Requisitos previos
- Cree un rol de IAM para el HyperPod escalado automático con Karpenter
- Cree y configure un HyperPod clúster con el escalado automático de Karpenter
- Cree un NodeClass
- Cree un NodePool
- Implementación de una carga de trabajo

Requisitos previos

- El aprovisionamiento continuo está habilitado en su clúster. HyperPod Habilite el aprovisionamiento continuo configurándolo `--node-provisioning-mode Continuous` al crear el clúster SageMaker HyperPod . Para obtener más información, consulte Aprovisionamiento continuo para mejorar las operaciones del clúster en Amazon EKS.
- Se ha instalado la versión 1.0.742.0_1.0.241.0 o superior del Health Monitoring Agent. Necesario para las operaciones y la supervisión del HyperPod clúster. Debe configurarse antes de activar el escalado automático de Karpenter para garantizar la correcta gestión del ciclo de vida de los nodos y la elaboración de informes sobre el estado del clúster. Para obtener más información, consulte Sistema de Monitoreo de Salud.
- Solo si su clúster de Amazon EKS ejecuta Karpenter, tanto el Karpenter `NodePool` como las versiones de `NodeClaim` deben ser v1.
- `NodeRecovery` configurado en automático. Para obtener más información, consulte Recuperación automática de nodos.

Cree un rol de IAM para el HyperPod escalado automático con Karpenter

En los siguientes pasos, crearás un rol de IAM que te permitirá gestionar los nodos de Kubernetes de tu clúster SageMaker HyperPod mediante el escalado automático basado en Karpenter. Esta función proporciona los permisos necesarios para añadir y eliminar nodos del clúster automáticamente en función HyperPod de la demanda de carga de trabajo.

Apertura de la consola de IAM

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en console.aws.amazon.com.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija Create role (Crear rol).

Configuración de la política de confianza

1. En Tipo de entidad de confianza, elija Política de confianza personalizada.
2. Elija Política de confianza personalizada y sustituya la política predeterminada por lo siguiente:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "hyperpod.sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

3. Elija Siguiente.

Creación del rol y asociación a la política de permisos

Como SageMaker HyperPod requiere permisos específicos que no están disponibles en las políticas AWS administradas, debes crear una política personalizada.

1. Elija Crear política. Se abrirá una nueva pestaña del navegador.
2. Seleccione la pestaña JSON.
3. Reemplace la política predeterminada con lo siguiente:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:BatchAddClusterNodes",
                "sagemaker:BatchDeleteClusterNodes"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:cluster/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "kms:ViaService": "sagemaker.*.amazonaws.com"
                },
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {
```

```
                    "kms:GrantOperations": [
                        "CreateGrant",
                        "Decrypt",
                        "DescribeKey",
                        "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
                        "ReEncryptTo",
                        "ReEncryptFrom",
                        "RetireGrant"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

4. Elija Siguiente.
5. Para Nombre de la política, introduzca **`SageMakerHyperPodKarpenterPolicy`**.
6. (Opcional) En Descripción, escriba una descripción para la política.
7. Elija Crear política.
8. Vuelva a la pestaña de creación de roles y actualice la lista de políticas.
9. Busca y selecciona la SageMakerHyperPodKarpenterPolicyque acabas de crear.
10. Elija Siguiente.

Asignación de un nombre al rol y creación del rol

1. En Nombre del rol, ingrese `SageMakerHyperPodKarpenterRole`.
2. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el rol.
3. En la sección Paso 1: selección de entidades de confianza, compruebe que la política de confianza muestre las entidades principales de servicio correctas.
4. En la sección Paso 2: adición de permisos, compruebe que se haya asociado `SageMakerHyperPodKarpenterPolicy`.
5. Elija Crear rol.

Registro del ARN del rol

Después de crear el rol correctamente:

1. En la lista Roles, elija el nombre del rol `SageMakerHyperPodKarpenterRole`.

2. Copie el ARN del rol que se muestra en la sección Resumen. Necesitará este ARN al crear el clúster HyperPod.

El ARN tiene el siguiente formato: `arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/SageMakerHyperPodKarpenterRole`.

Cree y configure un HyperPod clúster con el escalado automático de Karpenter

En los siguientes pasos, creará un SageMaker HyperPod clúster con el aprovisionamiento continuo activado y lo configurará para que utilice el escalado automático basado en Karpenter.

Crea un clúster HyperPod

1. Cargue la configuración de su entorno y extraiga valores de las CloudFormation pilas.

```
source .env
SUBNET1=$(cfn-output $VPC_STACK_NAME PrivateSubnet1)
SUBNET2=$(cfn-output $VPC_STACK_NAME PrivateSubnet2)
SUBNET3=$(cfn-output $VPC_STACK_NAME PrivateSubnet3)
SECURITY_GROUP=$(cfn-output $VPC_STACK_NAME NoIngressSecurityGroup)
EKS_CLUSTER_ARN=$(cfn-output $EKS_STACK_NAME ClusterArn)
EXECUTION_ROLE=$(cfn-output $SAGEMAKER_STACK_NAME ExecutionRole)
SERVICE_ROLE=$(cfn-output $SAGEMAKER_STACK_NAME ServiceRole)
BUCKET_NAME=$(cfn-output $SAGEMAKER_STACK_NAME Bucket)
HP_CLUSTER_NAME="hyperpod-eks-test-$(date +%s)"
EKS_CLUSTER_NAME=$(cfn-output $EKS_STACK_NAME ClusterName)
HP_CLUSTER_ROLE=$(cfn-output $SAGEMAKER_STACK_NAME ClusterRole)
```

2. Actualice el script de inicialización del nodo en el bucket de Amazon S3.

```
aws s3 cp lifecyclescripts/on_create_noop.sh s3://$BUCKET_NAME
```

3. Cree un archivo de configuración del clúster con sus variables de entorno.

```
cat > cluster_config.json << EOF
{
    "ClusterName": "$HP_CLUSTER_NAME",
    "InstanceGroups": [
        {
            "InstanceCount": 1,
            "InstanceGroupName": "system",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
```

```
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://$BUCKET_NAME",
                "OnCreate": "on_create_noop.sh"
            },
            "ExecutionRole": "$EXECUTION_ROLE"
        },
        {
            "InstanceCount": 0,
            "InstanceGroupName": "auto-c5-az1",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://$BUCKET_NAME",
                "OnCreate": "on_create_noop.sh"
            },
            "ExecutionRole": "$EXECUTION_ROLE"
        },
        {
            "InstanceCount": 0,
            "InstanceGroupName": "auto-c5-4xaz2",
            "InstanceType": "ml.c5.4xlarge",
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://$BUCKET_NAME",
                "OnCreate": "on_create_noop.sh"
            },
            "ExecutionRole": "$EXECUTION_ROLE",
            "OverrideVpcConfig": {
                "SecurityGroupIds": [
                    "$SECURITY_GROUP"
                ],
                "Subnets": [
                    "$SUBNET2"
                ]
            }
        },
        {
            "InstanceCount": 0,
            "InstanceGroupName": "auto-g5-az3",
            "InstanceType": "ml.g5.xlarge",
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://$BUCKET_NAME",
                "OnCreate": "on_create_noop.sh"
            },
            "ExecutionRole": "$EXECUTION_ROLE",
            "OverrideVpcConfig": {
```

```
                "SecurityGroupIds": [
                    "$SECURITY_GROUP"
                ],
                "Subnets": [
                    "$SUBNET3"
                ]
            }
        }
    ],
    "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": [
            "$SECURITY_GROUP"
        ],
        "Subnets": [
            "$SUBNET1"
        ]
    },
    "Orchestrator": {
        "Eks": {
            "ClusterArn": "$EKS_CLUSTER_ARN"
        }
    },
    "ClusterRole": "$HP_CLUSTER_ROLE",
    "AutoScaling": {
        "Mode": "Enable",
        "AutoScalerType": "Karpenter"
    },
    "NodeProvisioningMode": "Continuous"
}
EOF
```

4. Ejecute el siguiente comando para crear el HyperPod clúster.

```
aws sagemaker create-cluster --cli-input-json file://./cluster_config.json
```

5. El proceso de creación del clúster debería tardar unos 20 minutos. Supervisa el estado del clúster hasta que se muestren InService ambos ClusterStatus y AutoScaling .Status.

6. Guarde el ARN del clúster para operaciones posteriores.

```
HP_CLUSTER_ARN=$(aws sagemaker describe-cluster --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME \
   --output text --query ClusterArn)
```

Activación del escalado automático de Karpenter

1. Ejecute el siguiente comando para habilitar el escalado automático basado en Karpenter en cualquier clúster preexistente que tenga el modo de aprovisionamiento continuo de nodos.

```
aws sagemaker update-cluster \
    --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME \
    --auto-scaling Mode=Enable,AutoScalerType=Karpenter \
    --cluster-role $HP_CLUSTER_ROLE
```

2. Compruebe que Karpenter se haya activado correctamente:

```
aws sagemaker describe-cluster --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME --query
 'AutoScaling'
```

3. Resultado previsto:

```
{
    "Mode": "Enable",
    "AutoScalerType": "Karpenter",
    "Status": "InService"
}
```

Espere `Status` a que se muestre `InService` antes de proceder a configurar NodeClass y NodePool.

Cree un NodeClass

> **Important**
>
> Debe empezar con 0 nodos en su grupo de instancias y dejar que Karpenter se encargue del escalado automático. Si empieza con más de 0 nodos, Karpenter los reducirá a 0.

Una clase de nodos (`NodeClass`) define los ajustes de la infraestructura que se aplican a los grupos de nodos del clúster de Amazon EKS, incluida la configuración de la red, los ajustes de almacenamiento y el etiquetado de los recursos. A `HyperPodNodeClass` es una personalización `NodeClass` que se asigna a grupos de instancias creados previamente y define las restricciones en SageMaker HyperPod torno a las cuales se admiten los tipos de instancias y las zonas de disponibilidad para las decisiones de escalado automático de Karpenter.

Consideraciones a tener en cuenta para crear una clase de nodo

- Puede especificar hasta 10 grupos de instancias en una `NodeClass`.
- Al utilizar la partición de GPU con MIG (GPU de varias instancias), Karpenter puede aprovisionar nodos automáticamente con grupos de instancias compatibles con MIG. Asegúrate de que tus grupos de instancias incluyan tipos de instancias compatibles con MIG (ml.p4d.24xlarge, ml.p5.48xlarge o ml.p5e/p5en.48xlarge) y configura las etiquetas MIG adecuadas durante la creación del clúster. Para obtener más información the section called “Particionamiento de GPU” sobre cómo configurar las particiones de la GPU, consulta.
- Si se aplican etiquetas personalizadas a los grupos de instancias, puedes verlas en el `desiredLabels` campo al consultar el `HyperpodNodeClass` estado. Esto incluye etiquetas de configuración MIG, como. `nvidia.com/mig.config` Cuando los trabajos entrantes soliciten recursos MIG, Karpenter escalará automáticamente las instancias con las etiquetas MIG correspondientes aplicadas.
- Si decides eliminar un grupo de instancias, te recomendamos eliminarlo de tu clúster `NodeClass` antes de eliminarlo del clúster. HyperPod Si se elimina un grupo de instancias mientras se usa en una `NodeClass`, la `NodeClass` se marcará como no `Ready` para aprovisionamiento y no se usará para las operaciones de escalado posteriores hasta que se elimine el grupo de instancias de la `NodeClass`.
- Cuando elimine grupos de instancias de una `NodeClass`, Karpenter detectará una deriva de los nodos administrados por Karpenter en los grupos de instancias e interrumpirá los nodos en función de los controles de los presupuestos de interrupciones.
- Las subredes que utiliza el grupo de instancias deben pertenecer a la misma zona de disponibilidad. Las subredes se especifican con `OverrideVpcConfig` para el grupo de instancias o para el clúster. `VpcConfig` se usa de forma predeterminada.
- Por el momento, solo se admite la capacidad bajo demanda. No se admiten grupos de instancias con plan de entrenamiento o capacidad reservada.
- No se admiten grupos de instancias con `DeepHealthChecks (DHC)`. Esto se debe a que un DHC tarda entre 60 y 90 minutos en completarse y los pods tienen el estado pendiente durante ese tiempo, lo que puede provocar un sobreaprovisionamiento.

En los siguientes pasos se muestra cómo crear una `NodeClass`.

1. Cree un archivo YAML (por ejemplo, nodeclass.yaml) con la configuración de su `NodeClass`.
2. Aplique la configuración al clúster con kubectl.

3. Haga referencia a la `NodeClass` en la configuración del `NodePool`.
4. A continuación, se muestra una `NodeClass` de ejemplo donde se utilizan los tipos de instancia ml.c5.xlarge y ml.c5.4xlarge:

```
apiVersion: karpenter.sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperpodNodeClass
metadata:
  name: sample-nc
spec:
  instanceGroups:
    # name of InstanceGroup in HyperPod cluster. InstanceGroup needs to pre-created
    # MaxItems: 10
    - auto-c5-xaz1
    - auto-c5-4xaz2
```

5. Aplique la configuración:

```
kubectl apply -f nodeclass.yaml
```

6. Supervisa el NodeClass estado para asegurarte de que la condición Listo esté establecida en True:

```
kubectl get hyperpodnodeclass sample-nc -o yaml
```

```
apiVersion: karpenter.sagemaker.amazonaws.com/v1
kind: HyperpodNodeClass
metadata:
  creationTimestamp: "<timestamp>"
  name: sample-nc
  uid: <resource-uid>
spec:
  instanceGroups:
  - auto-c5-az1
  - auto-c5-4xaz2
status:
  conditions:
  // true when all IGs in the spec are present in SageMaker cluster, false otherwise
  - lastTransitionTime: "<timestamp>"
    message: ""
    observedGeneration: 3
    reason: InstanceGroupReady
```

```
    status: "True"
    type: InstanceGroupReady
  // true if subnets of IGs are discoverable, false otherwise
  - lastTransitionTime: "<timestamp>"
    message: ""
    observedGeneration: 3
    reason: SubnetsReady
    status: "True"
    type: SubnetsReady
  // true when all dependent resources are Ready [InstanceGroup, Subnets]
  - lastTransitionTime: "<timestamp>"
    message: ""
    observedGeneration: 3
    reason: Ready
    status: "True"
    type: Ready
  instanceGroups:
  - desiredLabels:
    - key: <custom_label_key>
      value: <custom_label_value>
    - key: nvidia.com/mig.config
      value: all-1g.5gb
    instanceTypes:
    - ml.c5.xlarge
    name: auto-c5-az1
    subnets:
    - id: <subnet-id>
      zone: <availability-zone-a>
      zoneId: <zone-id-a>
  - instanceTypes:
    - ml.c5.4xlarge
    name: auto-c5-4xaz2
    subnets:
    - id: <subnet-id>
      zone: <availability-zone-b>
      zoneId: <zone-id-b>
```

Cree un NodePool

El `NodePool` establece restricciones sobre los nodos que Karpenter puede crear y los pods que pueden ejecutarse en esos nodos. El `NodePool` se puede configurar para que haga cosas como:

- Limitar la creación de nodos a determinadas zonas, tipos de instancias y arquitecturas de recursos de computación.
- Definir etiquetas o taints para limitar los pod que pueden ejecutarse en los nodos que crea Karpenter.

> **Note**
>
> HyperPod El proveedor admite un conjunto limitado de requisitos conocidos de Kubernetes y Karpenter que se explican a continuación.

En los siguientes pasos se muestra cómo crear una `NodePool`.

1. Cree un archivo YAML llamado nodepool.yaml con la configuración de `NodePool` que desee.
2. Puede usar la siguiente configuración de muestra.

   Busque `Ready` en `Conditions` para indicar que todos los recursos dependientes funcionan correctamente.

```
apiVersion: karpenter.sh/v1
kind: NodePool
metadata:
 name: sample-np
spec:
 template:
   spec:
     nodeClassRef:
      group: karpenter.sagemaker.amazonaws.com
      kind: HyperpodNodeClass
      name: multiazc5
     expireAfter: Never
     requirements:
        - key: node.kubernetes.io/instance-type
          operator: Exists
```

3. Aplique el `NodePool` a su clúster:

```
kubectl apply -f nodepool.yaml
```

4. Supervise el estado de `NodePool` para asegurarse de que el estado de la condición `Ready` se haya establecido en `True`:

```
kubectl get nodepool sample-np -oyaml
```

```
apiVersion: karpenter.sh/v1
kind: NodePool
metadata:
  name: <nodepool-name>
  uid: <resource-uid>
  ...
spec:
  disruption:
    budgets:
    - nodes: 90%
    consolidateAfter: 0s
    consolidationPolicy: WhenEmptyOrUnderutilized
  template:
    spec:
      expireAfter: 720h
      nodeClassRef:
        group: karpenter.sagemaker.amazonaws.com
        kind: HyperpodNodeClass
        name: <nodeclass-name>
      requirements:
      - key: node.kubernetes.io/instance-type
        operator: Exists
status:
  conditions:
  - lastTransitionTime: "<timestamp>"
    message: ""
    observedGeneration: 2
    reason: ValidationSucceeded
    status: "True"
    type: ValidationSucceeded
  - lastTransitionTime: "<timestamp>"
    message: ""
    observedGeneration: 2
    reason: NodeClassReady
    status: "True"
    type: NodeClassReady
  - lastTransitionTime: "<timestamp>"
```

```
    message: ""
    observedGeneration: 2
    reason: Ready
    status: "True"
    type: Ready
```

Etiquetas compatibles con Karpenter Provider HyperPod

Estas son las restricciones y requisitos opcionales que puede especificar en su configuración de `NodePool`.

Tipo de requisito	Finalidad	Utilice valores Case/ Supported	Recomendación
Tipos de instancias (`node.kubernetes.io/instance-type`)	Controla los tipos de SageMaker instancias entre los que Karpenter puede elegir	En lugar de restringirlo solo a ml.c5.xlarge, deja que Karpenter elija entre todos los tipos disponibles en sus grupos de instancias	No defina nada o utilice el operador Exists para ofrecer a Karpenter la máxima flexibilidad a la hora de elegir tipos de instancias rentables
Zonas de disponibilidad (`topology.kubernetes.io/zone`)	Controla las zonas de AWS disponibilidad en las que se pueden crear los nodos	Nombres de zonas específicas como us-east-1c. Úselo cuando necesite que los pods se ejecuten en zonas específicas por motivos de latencia o de conformidad	n/a
Arquitectura (`kubernetes.io/arch`)	Especifica la arquitectura de la CPU	Solo amd64 (actualmente no es compatible con ARM)	n/a

Implementación de una carga de trabajo

Los siguientes ejemplos demuestran cómo el HyperPod escalado automático con Karpenter aprovisiona automáticamente los nodos en respuesta a las demandas de carga de trabajo. En estos ejemplos se muestra el comportamiento de escalado básico y los patrones de distribución de múltiples zonas de disponibilidad.

Implementación de una sola carga de trabajo

1. La siguiente implementación de Kubernetes incluye pods que solicitan 1 CPU y 256 M de memoria por réplica o pod. En este escenario, los pods aún no se han creado.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/karpenter-provider-aws/refs/
heads/main/examples/workloads/inflate.yaml
```

2. Para probar el proceso de escalado vertical, ejecute el siguiente comando. Karpenter agregará nuevos nodos al clúster.

```
kubectl scale deployment inflate --replicas 10
```

3. Para probar el proceso de reducción vertical, ejecute el siguiente comando. Karpenter eliminará los nodos del clúster.

```
kubectl scale deployment inflate --replicas 0
```

Implemente una carga de trabajo en varios AZs

1. Ejecute el siguiente comando para implementar una carga de trabajo que lance una implementación de Kubernetes, en la que los pods implementados deben distribuirse de manera uniforme entre las diferentes zonas de disponibilidad con un desfase máximo de 1.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/karpenter-provider-aws/refs/
heads/main/examples/workloads/spread-zone.yaml
```

2. Ejecute el siguiente comando para ajustar el número de pods:

```
kubectl scale deployment zone-spread --replicas 15
```

Karpenter agregará nuevos nodos al clúster con al menos un nodo en una zona de disponibilidad diferente.

Para ver más ejemplos, consulta los ejemplos de cargas de trabajo de Karpenter en. GitHub

Uso de la programación basada en la topología en Amazon SageMaker HyperPod

La eficiencia de la transferencia de datos es un factor fundamental en las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) y de machine learning. Cuando se utiliza UltraServers con Amazon SageMaker HyperPod, aplica SageMaker HyperPod automáticamente etiquetas topológicas a los recursos. La programación con reconocimiento de topología ayuda a asignar los recursos para minimizar las sobrecargas de la transferencia de datos al considerar tanto la topología de la instancia (cómo se conectan los recursos dentro de una instancia) como la topología de la red (cómo se conectan las instancias entre sí). Para obtener más información sobre la topología de las instancias, consulte Topología de instancias de Amazon EC2.

La programación con reconocimiento de topología es compatible con los dos clústeres de Slurm y Amazon EKS. Para obtener información general sobre cómo funciona la topología con Slurm, consulte Topology guide in the Slurm documentation.

En Amazon SageMaker HyperPod, los gastos generales de transferencia de datos suelen provenir de tres fuentes principales:

- GPU-to-GPU transferencia de datos: las tecnologías modernas, como NVLink los NVLink conmutadores, permiten la transferencia de datos de alto rendimiento entre ellas GPUs sin la participación de otros recursos informáticos. Esto es extremadamente eficiente, pero suele limitarse a una sola instancia.
- GPU-to-CPU transferencia de datos: los sistemas de acceso a memoria no uniforme (NUMA) tienen varios buses de sistema en una sola placa base. En una arquitectura de instancia EC2 típica, como la p5.48xlarge, hay dos buses de sistema diferentes, cada uno con una CPU y 4. GPUs Para obtener un rendimiento óptimo, los procesos que cargan o leen datos to/from GPUs deben ejecutarse en una CPU conectada al mismo bus del sistema que la GPU.
- Comunicaciones de red entre instancias: las instancias transfieren datos a través de una cadena de conmutadores de red. La ruta más corta suele corresponder a la latencia más baja.

UltraServer arquitectura

SageMaker HyperPod admite UltraServer la arquitectura con instancias p6e-gb200.36xlarge. An UltraServer contiene hasta 18 instancias p6e-gb200.36xlarge, con 4 en cada instancia. GPUs Todos los nodos están interconectados GPUs a través de NVLink conmutadores, lo que permite la transferencia de datos entre dos nodos sin utilizar interfaces de red. GPUs

Esta arquitectura genera un aumento significativo del rendimiento en comparación con las instancias individuales. Para aprovechar esta arquitectura de forma eficaz, los trabajos deben enviarse a los nodos de cómputo desde un único nodo UltraServer.

Etiqueta de topología de EKS

De acuerdo con la topología de instancias de EC2, etiqueta HyperPod automáticamente los nodos con las siguientes etiquetas:

- topology.kubernetes.io/region: la región en la que reside el nodo. Región de AWS
- topology.kubernetes.io/zone: es la zona de disponibilidad en la que reside el nodo.
- topology.k8s.aws/ network-node-layer: describe el conjunto de nodos de red de una instancia. NetworkNodes En cada conjunto de nodos de red, los nodos de red se enumeran en orden jerárquico de arriba a abajo. El nodo de red que está conectado a la instancia es el último nodo de red de la lista. Hay cuatro capas de nodos de red y a cada nodo se le asigna una etiqueta. Las capas disponibles son `topology.k8s.aws/network-node-layer-1`, `topology.k8s.aws/network-node-layer-2` y `topology.k8s.aws/network-node-layer-3`.
- topology.k8s.aws/ultraserver-id: identificador que se utiliza para etiquetar cada una de las instancias que pertenecen al mismo dominio en un Ultraserver. NVLink UltraServers Para obtener más información sobre el uso SageMaker HyperPod the section called “UltraServers” de with, consulte.

Con estas etiquetas, puede utilizar la programación basada en la topología en el gobierno de HyperPod tareas para aplicar anotaciones y etiquetas topológicas a fin de optimizar la eficiencia del entrenamiento de sus cargas de trabajo. Para obtener más información, consulte Uso de la programación basada en la topología en la gobernanza de tareas de Amazon SageMaker HyperPod.

Complementos de topología de red de Slurm

Slurm proporciona complementos integrados para conocer la topología de la red. UltraServer architecture in SageMaker HyperPod es compatible con el complemento de bloques.

Uso del topology/block complemento

NVIDIA desarrolló un topology/block complemento que proporciona una programación jerárquica en bloques de nodos con las siguientes características:

- Un bloque es un rango consecutivo de nodos.
- Los bloques no se pueden superponer entre sí.
- Todos los nodos de un bloque se asignan a un trabajo antes de utilizar el siguiente bloque.
- El tamaño del bloque de planificación es el tamaño de bloque más pequeño configurado.
- Cada tamaño de nivel de bloque superior es una potencia de dos del anterior.

Este complemento asigna los nodos en función de la topología de red definida.

Configuración

Para configurar la programación basada en la topología con el complemento, topology/block

- SageMaker HyperPod configura automáticamente el complemento. topology/block Si desea ajustar el complemento, especifique lo siguiente en el archivo topology.conf de su directorio de configuración de Slurm:

```
BlockName=us1 Nodes=ultraserver1-[0-17]

BlockName=us2 Nodes=ultraserver2-[0-17]

BlockSizes=18
```

- Asegúrese de que `slurm.conf` incluya:

```
TopologyPlugin=topology/block
```

De uso

Al enviar trabajos, puede utilizar los siguientes argumentos adicionales con los comandos `sbatch` y `srun`:

- `--segment=N`: especifique el número de nodos que desea agrupar. El tamaño del segmento debe ser menor o igual que el tamaño del bloque de planificación.

- `--exclusive=topo`: pida que no se coloquen otros trabajos en el mismo bloque. Esto es útil para las referencias y las aplicaciones sensibles al rendimiento.

A continuación se muestran escenarios de ejemplo que puede tener en cuenta al pensar en la asignación de bloques.

Asignar un bloque completo de nodos a un sistema vacío

```
sbatch -N18
```

Asignar dos bloques de nodos a un sistema vacío

```
sbatch -N36
```

Asignar 18 nodos a un bloque más 6 nodos a otro bloque

```
sbatch -N24
```

Asignar 12 nodos a un bloque más 12 nodos a otro bloque

```
sbatch -N24 –segment=12
```

Con —exclusive=topo, el trabajo debe colocarse en un bloque que no contenga ningún trabajo

```
sbatch -N12 –exclusive=topo
```

Mejores prácticas de topología UltraServer

Para un rendimiento óptimo con una UltraServer arquitectura en SageMaker HyperPod:

- Defina los tamaños de bloque adecuados: configure `BlockSizes=18` (o 17 si hay un nodo libre) para que coincidan con la UltraServer arquitectura.
- Utilizar segmentos para mejorar la disponibilidad: utilice `--segment=16`, `--segment=8` o `--segment=9` con los comandos `srun` y `sbatch` para mejorar la flexibilidad de la programación de tareas.
- Tener en cuenta el tamaño del trabajo y el tamaño del segmento:

- Si`BlockSizes=18`, los trabajos con hasta 18 instancias siempre se ejecutarán en una sola UltraServer.
- Si`BlockSizes=16`, los trabajos con menos de 16 instancias siempre se ejecutarán en una sola UltraServer, mientras que los trabajos con 18 instancias se ejecutarán en una o dos UltraServers.

Al pensar en segmentar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Con`--segment=1`, cada instancia se puede ejecutar de forma independiente UltraServer.
- Con`-N 18 --segment 9`, se colocarán 9 nodos en una UltraServer y se pueden colocar otros 9 nodos en la misma u otra UltraServer.
- Con`-N 24 --segment 8`, el trabajo puede ejecutarse en 2 o 3 UltraServers, con cada 8 nodos colocados juntos en el mismo servidor.

Limitaciones en la programación SageMaker HyperPod basada en la topología

El complemento `topology/block` tiene limitaciones en el caso de los clústeres heterogéneos (clústeres con distintos tipos de instancia):

- Slurm solo puede programar los nodos enumerados en bloques.
- Cada bloque debe tener al menos `BlockSizes[0]` nodos.

Para clústeres heterogéneos, tenga en cuenta estas alternativas:

- No utilice el complemento de bloques con clústeres heterogéneos. En su lugar, aísle UltraServer los nodos de una partición diferente.
- Cree un clúster independiente UltraServers solo en la misma VPC y utilice la configuración de varios clústeres de Slurm.

Implementación de modelos en Amazon SageMaker HyperPod

Amazon SageMaker HyperPod ahora va más allá de la formación para ofrecer una plataforma de inferencia integral que combina la flexibilidad de Kubernetes con la excelencia operativa de los servicios gestionados. AWS Implemente, escale y optimice sus modelos de aprendizaje automático

con una confiabilidad de nivel empresarial utilizando el mismo HyperPod cómputo durante todo el ciclo de vida del modelo.

Amazon SageMaker HyperPod ofrece interfaces de implementación flexibles que le permiten implementar modelos a través de varios métodos, incluidos kubectl, Python SDK, Amazon SageMaker Studio UI o CLI. HyperPod Este servicio proporciona capacidades avanzadas de escalado automático con una asignación dinámica de recursos que se ajusta automáticamente en función de la demanda. Además, incluye funciones integrales de observabilidad y monitoreo que rastrean métricas críticas como time-to-first-token la latencia y el uso de la GPU para ayudarlo a optimizar el rendimiento.

> **Note**
>
> Al realizar la implementación en instancias habilitadas para la GPU, puede utilizar la partición de la GPU con la tecnología de GPU de instancias múltiples (MIG) para ejecutar varias cargas de trabajo de inferencia en una sola GPU. Esto permite un mejor uso de la GPU y una optimización de los costes. Para obtener más información sobre la configuración de las particiones de la GPU, consulte Uso de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod.

Infraestructura unificada para entrenamiento e inferencia

Maximice el uso de la GPU mediante una transición sin interrupciones de los recursos de computación entre las cargas de trabajo de entrenamiento y de inferencia. De este modo, se reduce el costo total de propiedad y, al mismo tiempo, se mantiene la continuidad operativa.

Opciones de implementación listas para la empresa

Implemente modelos de múltiples fuentes, incluidos modelos de pesos abiertos y cerrados de Amazon SageMaker JumpStart y modelos personalizados de Amazon S3 y Amazon FSx con soporte para arquitecturas de inferencia de un solo nodo y de varios nodos.

Almacenamiento en caché de valores clave (KV) por niveles gestionado y enrutamiento inteligente

El almacenamiento en caché KV guarda los vectores clave-valor precalculados después de procesar los tokens anteriores. Cuando se procesa el siguiente token, no es necesario volver a calcular los vectores. Mediante una arquitectura de almacenamiento en caché de dos niveles, puede configurar una caché de nivel 1 que utilice la memoria de la CPU para la reutilización local de baja latencia y

una caché de nivel 2 que utilice Redis para permitir el uso compartido de la caché a nivel de nodo de forma escalable.

El enrutamiento inteligente analiza las solicitudes entrantes y las dirige a la instancia de inferencia que tiene más probabilidades de tener los pares clave-valor relevantes almacenados en caché. El sistema examina la solicitud y, a continuación, la enruta en función de una de las siguientes estrategias de enrutamiento:

1. `prefixaware`— Las solicitudes posteriores con el mismo prefijo de solicitud se envían a la misma instancia
2. `kvaware`— Las solicitudes entrantes se envían a la instancia con la tasa de aciertos de caché de KV más alta.
3. `session`— Las solicitudes de la misma sesión de usuario se envían a la misma instancia.
4. `roundrobin`— Distribución uniforme de las solicitudes sin tener en cuenta el estado de la caché KV.

Para obtener más información sobre cómo habilitar esta función, consulteConfigure el almacenamiento en caché KV y el enrutamiento inteligente para mejorar el rendimiento.

Almacenamiento en niveles de caché L2 incorporado: soporte para almacenamiento en caché KV

Basándose en la infraestructura de caché KV existente, HyperPod ahora integra el almacenamiento por niveles como una opción de backend L2 adicional junto con Redis. Con el almacenamiento en niveles SageMaker gestionado incorporado, esto ofrece un rendimiento mejorado. Esta mejora proporciona a los clientes una opción más escalable y eficiente para la descarga de caché, lo que resulta especialmente beneficioso para las cargas de trabajo de inferencia LLM de alto rendimiento. La integración mantiene la compatibilidad con los servidores modelo VLLM existentes y las capacidades de enrutamiento, a la vez que ofrece un mejor rendimiento.

> **Note**
>
> Cifrado de datos: los datos de la caché KV (claves y valores de atención) se almacenan sin cifrar en reposo para optimizar la latencia de inferencia y mejorar el rendimiento. Para cargas de trabajo con encryption-at-rest requisitos estrictos, considere la posibilidad de cifrar las solicitudes y las respuestas en la capa de aplicación, o bien inhabilite el almacenamiento en caché.
>
> Aislamiento de datos: cuando se utiliza el almacenamiento en niveles gestionado como backend de la caché de nivel 2, varias implementaciones de inferencia dentro de un clúster

comparten el almacenamiento en caché sin aislamiento. Los datos de caché de nivel 2 KV (claves y valores de atención) de las diferentes implementaciones no están separados. Para las cargas de trabajo que requieren el aislamiento de datos (escenarios con varios usuarios, diferentes niveles de clasificación de datos), impleméntelas en clústeres separados o utilice instancias de Redis dedicadas.

Implementación de varias instancias con conmutación por error automática

HyperPod La inferencia admite la implementación de varios tipos de instancias para mejorar la confiabilidad de la implementación y la utilización de los recursos. Especifique una lista priorizada de tipos de instancias en la configuración de implementación y el sistema seleccionará automáticamente entre las alternativas disponibles cuando el tipo de instancia preferido carezca de capacidad. El programador de Kubernetes utiliza la afinidad de `preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution` nodos para evaluar los tipos de instancias por orden de prioridad, asignando las cargas de trabajo al tipo de instancia disponible con mayor prioridad y, al mismo tiempo, garantizando la implementación incluso cuando los recursos preferidos no estén disponibles. Esta capacidad evita los errores de implementación debidos a las limitaciones de capacidad y, al mismo tiempo, mantiene sus preferencias de costo y rendimiento, lo que garantiza la disponibilidad continua del servicio incluso durante las fluctuaciones de la capacidad del clúster.

Afinidad de nodos personalizada para un control detallado de la programación

HyperPod La inferencia admite la afinidad de nodos personalizada para controlar la ubicación de la carga de trabajo más allá de la selección del tipo de instancia. Especifique en el `nodeAffinity` campo los criterios de selección de nodos, como la distribución por zonas de disponibilidad, el filtrado por tipos de capacidad (bajo demanda o puntual) o etiquetas de nodos personalizadas. El sistema admite el uso de restricciones de ubicación obligatorias `requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution` y preferencias opcionales`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`, lo que proporciona un control total sobre las decisiones de programación de los módulos y, al mismo tiempo, mantiene la flexibilidad de implementación.

> **Note**
>
> Recopilamos ciertas métricas operativas de rutina para proporcionar la disponibilidad de los servicios esenciales. La creación de estas métricas está totalmente automatizada y no

implica una revisión humana de la carga de trabajo de inferencia del modelo subyacente. Estas métricas se refieren a las operaciones de despliegue, la administración de recursos y el registro de los terminales.

Temas

- Configuración de los HyperPod clústeres para la implementación de modelos
- Implementación de modelos fundacionales y modelos de ajuste fino personalizados
- Políticas de escalado automático para la implementación de su modelo de HyperPod inferencia
- Implementación de la observabilidad de inferencias en clústeres HyperPod
- Gobierno de tareas para el despliegue del modelo en HyperPod
- HyperPod solución de problemas de inferencias
- Notas de la versión SageMaker HyperPod de Amazon Inference

Configuración de los HyperPod clústeres para la implementación de modelos

Esta guía le muestra cómo habilitar las capacidades de inferencia en los SageMaker HyperPod clústeres de Amazon. Configurará la infraestructura, los permisos y los operadores que los ingenieros de aprendizaje automático necesitan para implementar y administrar los puntos finales de inferencia.

> **Note**
>
> Para crear un clúster con el operador de inferencia preinstalado, consulte. Cree un clúster orquestado por EKS SageMaker HyperPod Para instalar el operador de inferencia en un clúster existente, continúe con los siguientes procedimientos.

Puede instalar el operador de inferencia mediante la consola de SageMaker IA para disfrutar de una experiencia optimizada o utilizar la AWS CLI para obtener un mayor control. En esta guía se describen ambos métodos de instalación.

Método 1: instalar el complemento HyperPod Inference a través de una consola de SageMaker IA (recomendado)

La consola de SageMaker IA ofrece la experiencia más optimizada con dos opciones de instalación:

- Instalación rápida: crea automáticamente todos los recursos necesarios con valores predeterminados optimizados, incluidos los roles de IAM, los buckets de Amazon S3 y los complementos de dependencia. Se creará un nuevo dominio de Studio con los permisos necesarios para implementar un JumpStart modelo en el clúster correspondiente. Esta opción es ideal para empezar rápidamente con decisiones de configuración mínimas.
- Instalación personalizada: proporciona flexibilidad para especificar los recursos existentes o personalizar las configuraciones y, al mismo tiempo, mantener la experiencia de un solo clic. Los clientes pueden optar por reutilizar las funciones de IAM, los buckets de Amazon S3 o los complementos de dependencia existentes en función de sus requisitos organizativos.

Requisitos previos

- Un HyperPod clúster existente con la orquestación de Amazon EKS
- Permisos de IAM para la administración de clústeres de Amazon EKS
- kubectl está configurado para el acceso al clúster

Pasos de instalación

1. Navegue hasta la consola de SageMaker IA y vaya a HyperPod Clústeres → Administración de clústeres.
2. Seleccione el clúster en el que desee instalar el operador de inferencia.
3. Navegue hasta la pestaña Inferencia. Seleccione Instalación rápida para una configuración automática o Instalación personalizada para flexibilidad de configuración.
4. Si elige la instalación personalizada, especifique los recursos existentes o personalice la configuración según sea necesario.
5. Haga clic en Instalar para iniciar el proceso de instalación automática.
6. Compruebe el estado de la instalación a través de la consola o ejecutando los siguientes comandos:

```
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system
```

```
aws eks describe-addon --cluster-name CLUSTER-NAME --addon-name amazon-sagemaker-
hyperpod-inference --region REGION
```

Una vez que el complemento se haya instalado correctamente, puede implementar los modelos utilizando la documentación de implementación de modelos o ir aComprobación de que el operador de inferencia funciona.

Método 2: Instalación del operador de inferencia mediante la CLI AWS

El método de instalación AWS CLI proporciona un mayor control sobre el proceso de instalación y es adecuado para la automatización y las configuraciones avanzadas.

Requisitos previos

El operador de inferencia permite la implementación y la administración de puntos finales de inferencia de aprendizaje automático en su clúster de Amazon EKS. Antes de la instalación, asegúrese de que el clúster tenga las configuraciones de seguridad y la infraestructura de soporte necesarias. Complete estos pasos para configurar las funciones de IAM, instalar el AWS Load Balancer Controller, configurar los controladores Amazon S3 y FSx Amazon CSI e implementar KEDA y cert-manager:

1. Conéctese a su clúster y configure las variables de entorno
2. Configure las funciones de IAM para el operador de inferencia
3. Cree el rol de controlador ALB
4. Creación del rol del operador de KEDA
5. Instale los complementos EKS de dependencia

> **Note**
>
> Como alternativa, puede utilizar CloudFormation plantillas para automatizar la configuración de los requisitos previos. Para obtener más información, consulte Uso de CloudFormation plantillas para crear la pila de requisitos previos.

Conéctese a su clúster y configure las variables de entorno

Antes de continuar, compruebe que sus AWS credenciales estén configuradas correctamente y que cuenten con los permisos necesarios. Ejecute los siguientes pasos con un director de IAM con privilegios de administrador y acceso de administrador de clústeres a un clúster de Amazon EKS. Asegúrese de haber creado un HyperPod clúster conCreación de un SageMaker HyperPod clúster

con la orquestación de Amazon EKS. Instale las utilidades de línea de comandos helm, eksctl y kubectl.

Para obtener acceso administrativo de Kubernetes al clúster de Amazon EKS, abra la consola de Amazon EKS y seleccione el clúster. En la pestaña Acceso, seleccione Entradas de acceso de IAM. Si no existe ninguna entrada para su entidad principal de IAM, seleccione Crear entrada de acceso. Seleccione el principal de IAM deseado y asócielo a élAmazonEKSClusterAdminPolicy.

1. Configure kubectl para que se conecte al clúster recién creado y orquestado por el HyperPod clúster de Amazon EKS. Especifique la región y el nombre del clúster. HyperPod

```
export HYPERPOD_CLUSTER_NAME=<hyperpod-cluster-name>
export REGION=<region>

# S3 bucket where tls certificates will be uploaded
export BUCKET_NAME="hyperpod-tls-<your-bucket-suffix>" # Bucket should have prefix:
 hyperpod-tls-*

export EKS_CLUSTER_NAME=$(aws --region $REGION sagemaker describe-cluster --cluster-
name $HYPERPOD_CLUSTER_NAME \
--query 'Orchestrator.Eks.ClusterArn' --output text | \
cut -d'/' -f2)
aws eks update-kubeconfig --name $EKS_CLUSTER_NAME --region $REGION
```

> **Note**
>
> Si utilizas un nombre de bucket personalizado que no comience porhyperpod-tls-, adjunta la siguiente política a tu función de ejecución:
>
> ```
> {
>     "Version": "2012-10-17",
>     "Statement": [
>         {
>             "Sid": "TLSBucketDeleteObjectsPermission",
>             "Effect": "Allow",
>             "Action": ["s3:DeleteObject"],
>             "Resource": ["arn:aws:s3:::${BUCKET_NAME}/*"],
>             "Condition": {
>                 "StringEquals": {
>                     "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
>                 }
> ```

```
            }
        },
        {
            "Sid": "TLSBucketGetObjectAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": ["arn:aws:s3:::${BUCKET_NAME}/*"]
        },
        {
            "Sid": "TLSBucketPutObjectAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:PutObject", "s3:PutObjectTagging"],
            "Resource": ["arn:aws:s3:::${BUCKET_NAME}/*"],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

2. Establezca las variables de entorno predeterminadas.

```
HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME="SageMakerHyperPodInference-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
HYPERPOD_INFERENCE_NAMESPACE="hyperpod-inference-system"
```

3. Extraiga el nombre del clúster de Amazon EKS del ARN del clúster, actualice el kubeconfig local y verifique la conectividad enumerando todos los pods en los espacios de nombres.

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

4. (Opcional) Instale el complemento del dispositivo NVIDIA para activar la compatibilidad de la GPU en el clúster.

```
# Install nvidia device plugin
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.14.5/
nvidia-device-plugin.yml
# Verify that GPUs are visible to k8s
kubectl get nodes -o=custom-
columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.nvidia.com/gpu
```

Configure las funciones de IAM para el operador de inferencia

1. Recopile los identificadores de AWS recursos esenciales y ARNs necesarios para configurar las integraciones de servicios entre los componentes de Amazon EKS, SageMaker AI e IAM.

```
%%bash -x

export ACCOUNT_ID=$(aws --region $REGION sts get-caller-identity --query 'Account' --
output text)
export OIDC_ID=$(aws --region $REGION eks describe-cluster --name $EKS_CLUSTER_NAME
 --query "cluster.identity.oidc.issuer" --output text | cut -d '/' -f 5)
export EKS_CLUSTER_ROLE=$(aws eks --region $REGION describe-cluster --name
 $EKS_CLUSTER_NAME --query 'cluster.roleArn' --output text)
```

2. Asocie un OIDCidentity proveedor de IAM a su clúster de EKS.

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --region=$REGION --cluster=$EKS_CLUSTER_NAME
 --approve
```

3. Cree la política de confianza necesaria para el rol de IAM del operador HyperPod de inferencia. Estas políticas permiten una comunicación segura entre servicios entre Amazon EKS, SageMaker AI y otros AWS servicios.

```
%%bash -x

# Create trust policy JSON
cat << EOF > trust-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": [
                "sagemaker.amazonaws.com"
            ]
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
```

```
            "Federated": "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:oidc-provider/oidc.eks.
${REGION}.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "oidc.eks.${REGION}.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}:aud":
 "sts.amazonaws.com",
                "oidc.eks.${REGION}.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}:sub":
 "system:serviceaccount:hyperpod-inference-system:hyperpod-inference-controller-
manager"
            }
        }
    }
]
}
EOF
```

4. Cree un rol de ejecución para el operador de inferencia.

```
aws iam create-role --role-name $HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME --assume-role-policy-
document file://trust-policy.json
aws iam attach-role-policy --role-name $HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess
```

5. Cree un espacio de nombres para los recursos del operador de inferencia

```
kubectl create namespace $HYPERPOD_INFERENCE_NAMESPACE
```

Cree el rol de controlador ALB

1. Cree la política de confianza y la política de permisos.

```
# Create trust policy
cat <<EOF > /tmp/alb-trust-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
```

```
            "Federated": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:oidc-provider/oidc.eks.
$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:sub":
 "system:serviceaccount:hyperpod-inference-system:aws-load-balancer-controller",
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:aud": "sts.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}
EOF

# Create permissions policy
export ALBController_IAM_POLICY_NAME=HyperPodInferenceALBControllerIAMPolicy
curl -o AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy.json https://raw.githubusercontent.com/
kubernetes-sigs/aws-load-balancer-controller/v2.13.0/docs/install/iam_policy.json

# Create the role
aws iam create-role \
    --role-name alb-role \
    --assume-role-policy-document file:///tmp/alb-trust-policy.json

# Create the policy
ALB_POLICY_ARN=$(aws iam create-policy \
    --policy-name $ALBController_IAM_POLICY_NAME \
    --policy-document file://AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy.json \
    --query 'Policy.Arn' \
    --output text)

# Attach the policy to the role
aws iam attach-role-policy \
    --role-name alb-role \
    --policy-arn $ALB_POLICY_ARN
```

2. Aplique Tags (`kubernetes.io.role/elb`) a todas las subredes del clúster de Amazon EKS (tanto públicas como privadas).

```
export VPC_ID=$(aws --region $REGION eks describe-cluster --name $EKS_CLUSTER_NAME --
query 'cluster.resourcesVpcConfig.vpcId' --output text)
```

```
# Add Tags
aws ec2 describe-subnets \
--filters "Name=vpc-id,Values=${VPC_ID}" "Name=map-public-ip-on-launch,Values=true" \
--query 'Subnets[*].SubnetId' --output text | \
tr '\t' '\n' | \
xargs -I{} aws ec2 create-tags --resources {} --tags Key=kubernetes.io/role/
elb,Value=1

# Verify Tags are added
aws ec2 describe-subnets \
--filters "Name=vpc-id,Values=${VPC_ID}" "Name=map-public-ip-on-launch,Values=true" \
--query 'Subnets[*].SubnetId' --output text | \
tr '\t' '\n' |
xargs -n1 -I{} aws ec2 describe-tags --filters "Name=resource-id,Values={}"
 "Name=key,Values=kubernetes.io/role/elb" --query "Tags[0].Value" --output text
```

3. Cree punto de conexión de VPC de Amazon S3.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --region ${REGION} \
    --vpc-id ${VPC_ID} \
    --vpc-endpoint-type Gateway \
    --service-name "com.amazonaws.${REGION}.s3" \
    --route-table-ids $(aws ec2 describe-route-tables --region $REGION --filters
 "Name=vpc-id,Values=${VPC_ID}" --query 'RouteTables[].Associations[].RouteTableId'
 --output text | tr ' ' '\n' | sort -u | tr '\n' ' ')
```

Creación del rol del operador de KEDA

1. Cree la política de confianza y la política de permisos.

```
# Create trust policy
cat <<EOF > /tmp/keda-trust-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:oidc-provider/oidc.eks.
$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID"
```

```
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:sub":
 "system:serviceaccount:hyperpod-inference-system:keda-operator",
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:aud": "sts.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}
EOF

# Create permissions policy
cat <<EOF > /tmp/keda-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:GetMetricData",
            "cloudwatch:GetMetricStatistics",
            "cloudwatch:ListMetrics"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aps:QueryMetrics",
            "aps:GetLabels",
            "aps:GetSeries",
            "aps:GetMetricMetadata"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}
EOF

# Create the role
aws iam create-role \
```

```
    --role-name keda-operator-role \
    --assume-role-policy-document file:///tmp/keda-trust-policy.json

# Create the policy
KEDA_POLICY_ARN=$(aws iam create-policy \
    --policy-name KedaOperatorPolicy \
    --policy-document file:///tmp/keda-policy.json \
    --query 'Policy.Arn' \
    --output text)

# Attach the policy to the role
aws iam attach-role-policy \
    --role-name keda-operator-role \
    --policy-arn $KEDA_POLICY_ARN
```

2. Si utiliza modelos cerrados, cree un rol de IAM para acceder a ellos.

   a. Cree una política de IAM.

```
%%bash -s $REGION

JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME="JumpstartGatedRole-${REGION}-${HYPERPOD_CLUSTER_NAME}"

cat <<EOF > /tmp/trust-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:oidc-provider/oidc.eks.
$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:sub":
 "system:serviceaccount:*:hyperpod-inference-service-account*",
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:aud":
 "sts.amazonaws.com"
            }
        }
    },
        {
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
}
EOF
```

b. Crear un rol de IAM.

```
# Create the role using existing trust policy
aws iam create-role \
--role-name $JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME \
--assume-role-policy-document file:///tmp/trust-policy.json

aws iam attach-role-policy \
--role-name $JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess
```

```
JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN_LIST= !aws iam get-role --role-name=
$JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME --query "Role.Arn" --output text
JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN = JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN_LIST[0]
!echo $JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN
```

Instale los complementos EKS de dependencia

Antes de instalar el operador de inferencia, debe instalar los siguientes complementos de EKS necesarios en su clúster. El operador de inferencia no se instalará si falta alguna de estas dependencias. Cada complemento tiene un requisito de versión mínimo para ser compatible con el complemento Inference.

> **Important**
>
> Instale todos los complementos de dependencia antes de intentar instalar el operador de inferencia. La falta de dependencias provocará errores de instalación con mensajes de error específicos.

Complementos necesarios

1. Controlador CSI Mountpoint de Amazon S3 (versión mínima: v1.14.1-eksbuild.1)

   Necesario para montar buckets S3 como volúmenes persistentes en cargas de trabajo de inferencia.

   ```
   aws eks create-addon \
       --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
       --addon-name aws-mountpoint-s3-csi-driver \
       --region $REGION \
       --service-account-role-arn $S3_CSI_ROLE_ARN
   ```

   Para obtener instrucciones de instalación detalladas, incluidos los permisos de IAM necesarios, consulte el controlador CSI de Mountpoint for Amazon S3.

2. Controlador Amazon FSx CSI (versión mínima: v1.6.0-eksbuild.1)

   Necesario para montar sistemas de archivos para el almacenamiento de modelos de alto rendimiento. FSx

   ```
   aws eks create-addon \
       --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
       --addon-name aws-fsx-csi-driver \
       --region $REGION \
       --service-account-role-arn $FSX_CSI_ROLE_ARN
   ```

   Para obtener instrucciones de instalación detalladas, incluidos los permisos de IAM necesarios, consulte el controlador CSI de Amazon FSx for Lustre.

3. Metrics Server (versión mínima: v0.7.2-eksbuild.4)

   Necesario para la funcionalidad de escalado automático y la recopilación de métricas de recursos.

   ```
   aws eks create-addon \
       --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
       --addon-name metrics-server \
       --region $REGION
   ```

   Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte Metrics Server.

4. Cert Manager (versión mínima: v1.18.2-eksbuild.2)

Necesario para la administración de certificados TLS para garantizar la seguridad de los puntos finales de inferencia.

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name cert-manager \
    --region $REGION
```

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte cert-manager.

Verifique la instalación del complemento

Tras instalar los complementos necesarios, compruebe que se estén ejecutando correctamente:

```
# Check add-on status
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-mountpoint-s3-
csi-driver --region $REGION
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-fsx-csi-driver
 --region $REGION
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name metrics-server --
region $REGION
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name cert-manager --
region $REGION

# Verify pods are running
kubectl get pods -n kube-system | grep -E "(mountpoint|fsx|metrics-server)"
kubectl get pods -n cert-manager
```

Todos los complementos deben mostrar el estado «ACTIVO» y todos los pods deben estar en estado «En ejecución» antes de proceder a la instalación por parte del operador de inferencia.

> **Note**
>
> Si creó el HyperPod clúster mediante la configuración rápida o las opciones de configuración personalizadas, es posible que el controlador FSx CSI y el administrador de certificados ya estén instalados. Compruebe su presencia mediante los comandos anteriores.

Instalación del operador de inferencia con el complemento EKS

El método de instalación del complemento EKS proporciona una experiencia gestionada con actualizaciones automáticas y validación de dependencias integrada. Este es el enfoque recomendado para instalar el operador de inferencia.

Instale el complemento del operador de inferencia

1. Prepare la configuración del complemento recopilando todo lo necesario ARNs y creando el archivo de configuración:

```
# Gather required ARNs
export EXECUTION_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name
 $HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME --query "Role.Arn" --output text)
export HYPERPOD_CLUSTER_ARN=$(aws sagemaker describe-cluster --cluster-name
 $HYPERPOD_CLUSTER_NAME --region $REGION --query "ClusterArn" --output text)
export KEDA_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name keda-operator-role --query
 'Role.Arn' --output text)
export ALB_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name alb-role --query 'Role.Arn' --
output text)

# Verify all ARNs are set correctly
echo "Execution Role ARN: $EXECUTION_ROLE_ARN"
echo "HyperPod Cluster ARN: $HYPERPOD_CLUSTER_ARN"
echo "KEDA Role ARN: $KEDA_ROLE_ARN"
echo "ALB Role ARN: $ALB_ROLE_ARN"
echo "TLS S3 Bucket: $BUCKET_NAME"
```

2. Cree el archivo de configuración del complemento con todos los ajustes necesarios:

```
cat > addon-config.json << EOF
{
  "executionRoleArn": "$EXECUTION_ROLE_ARN",
  "tlsCertificateS3Bucket": "$BUCKET_NAME",
  "hyperpodClusterArn": "$HYPERPOD_CLUSTER_ARN",
  "jumpstartGatedModelDownloadRoleArn": "$JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN",
  "alb": {
    "serviceAccount": {
      "create": true,
      "roleArn": "$ALB_ROLE_ARN"
    }
  },
  "keda": {
```

```
    "auth": {
      "aws": {
        "irsa": {
          "roleArn": "$KEDA_ROLE_ARN"
        }
      }
    }
  }
}
EOF

# Verify the configuration file
cat addon-config.json
```

3. Instale el complemento del operador de inferencia (versión mínima: v1.0.0-eksbuild.1):

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --configuration-values file://addon-config.json \
    --region $REGION
```

4. Supervise el progreso de la instalación y verifique que se complete correctamente:

```
# Check installation status (repeat until status shows "ACTIVE")
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health}" \
    --output table

# Verify pods are running
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system

# Check operator logs for any issues
kubectl logs -n hyperpod-inference-system deployment/hyperpod-inference-controller-
manager --tail=50
```

Para obtener información detallada sobre la solución de problemas de instalación, consulte[HyperPod solución de problemas de inferencias](#).

Para comprobar que el operador de inferencia funciona correctamente, continúeComprobación de que el operador de inferencia funciona.

Uso de CloudFormation plantillas para crear la pila de requisitos previos

Como alternativa a la configuración manual de los requisitos previos, puede utilizar CloudFormation plantillas para automatizar la creación de las funciones y políticas de IAM necesarias para el operador de inferencia.

1. Configure las variables de entrada. Sustituya los valores de los marcadores de posición por los suyos propios:

```
#!/bin/bash
set -e

# ===== INPUT VARIABLES =====
HP_CLUSTER_NAME="my-hyperpod-cluster"  # Replace with your HyperPod cluster name
REGION="us-east-1"  # Replace with your AWS region
PREFIX="my-prefix"  # Replace with your resource prefix
SHORT_PREFIX="12a34d56"  # Replace with your short prefix (maximum 8 characters)
CREATE_DOMAIN="true"  # Set to "false" if you don't need a SageMaker Studio domain
STACK_NAME="hyperpod-inference-prerequisites"  # Replace with your stack name
TEMPLATE_URL="https://aws-sagemaker-hyperpod-cluster-setup-${REGION}-prod.s3.
${REGION}.amazonaws.com/templates/main-stack-inference-operator-addon-
template.yaml"
```

2. Obtenga información sobre el clúster y la red:

```
# ===== DERIVE EKS CLUSTER NAME =====
EKS_CLUSTER_NAME=$(aws sagemaker describe-cluster --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME
 --region $REGION --query 'Orchestrator.Eks.ClusterArn' --output text | awk -F'/'
 '{print $NF}')
echo "EKS_CLUSTER_NAME=$EKS_CLUSTER_NAME"

# ===== GET VPC AND OIDC =====
VPC_ID=$(aws eks describe-cluster --name $EKS_CLUSTER_NAME --region $REGION --query
 'cluster.resourcesVpcConfig.vpcId' --output text)
echo "VPC_ID=$VPC_ID"

OIDC_PROVIDER=$(aws eks describe-cluster --name $EKS_CLUSTER_NAME --region $REGION
 --query 'cluster.identity.oidc.issuer' --output text | sed 's|https://||')
echo "OIDC_PROVIDER=$OIDC_PROVIDER"
```

```
# ===== GET PRIVATE ROUTE TABLES =====
ALL_ROUTE_TABLES=$(aws ec2 describe-route-tables --region $REGION --filters
 "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" --query 'RouteTables[].RouteTableId' --output text)
EKS_PRIVATE_ROUTE_TABLES=""
for rtb in $ALL_ROUTE_TABLES; do
    HAS_IGW=$(aws ec2 describe-route-tables --region $REGION --route-table-ids $rtb
 --query 'RouteTables[0].Routes[?GatewayId && starts_with(GatewayId, `igw-`)]' --
output text 2>/dev/null)
    if [ -z "$HAS_IGW" ]; then
        EKS_PRIVATE_ROUTE_TABLES="${EKS_PRIVATE_ROUTE_TABLES:+
$EKS_PRIVATE_ROUTE_TABLES,}$rtb"
    fi
done
echo "EKS_PRIVATE_ROUTE_TABLES=$EKS_PRIVATE_ROUTE_TABLES"

# ===== CHECK S3 VPC ENDPOINT =====
S3_ENDPOINT_EXISTS=$(aws ec2 describe-vpc-endpoints --region $REGION --filters
 "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" "Name=service-name,Values=com.amazonaws.$REGION.s3"
 --query 'VpcEndpoints[0].VpcEndpointId' --output text)
CREATE_S3_ENDPOINT_STACK=$([ "$S3_ENDPOINT_EXISTS" == "None" ] && echo "true" ||
 echo "false")
echo "CREATE_S3_ENDPOINT_STACK=$CREATE_S3_ENDPOINT_STACK"

# ===== GET HYPERPOD DETAILS =====
HYPERPOD_CLUSTER_ARN=$(aws sagemaker describe-cluster --cluster-name
 $HP_CLUSTER_NAME --region $REGION --query 'ClusterArn' --output text)
echo "HYPERPOD_CLUSTER_ARN=$HYPERPOD_CLUSTER_ARN"

# ===== GET DEFAULT VPC FOR DOMAIN =====
DOMAIN_VPC_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --region $REGION --filters
 "Name=isDefault,Values=true" --query 'Vpcs[0].VpcId' --output text)
echo "DOMAIN_VPC_ID=$DOMAIN_VPC_ID"

DOMAIN_SUBNET_IDS=$(aws ec2 describe-subnets --region $REGION --filters "Name=vpc-
id,Values=$DOMAIN_VPC_ID" --query 'Subnets[0].SubnetId' --output text)
echo "DOMAIN_SUBNET_IDS=$DOMAIN_SUBNET_IDS"

# ===== GET INSTANCE GROUPS =====
INSTANCE_GROUPS=$(aws sagemaker describe-cluster --cluster-name $HP_CLUSTER_NAME --
region $REGION --query 'InstanceGroups[].InstanceGroupName' --output json | python3
 -c "import sys, json; groups = json.load(sys.stdin); print('[' + ','.join([f'\\\\\
\\"' + g + '\\\\\\\\"' for g in groups]) + ']')")
echo "INSTANCE_GROUPS=$INSTANCE_GROUPS"
```

3. Cree un archivo de parámetros e implemente la pila:

```
# ===== CREATE PARAMETERS JSON =====
cat > /tmp/cfn-params.json << EOF
[
  {"ParameterKey":"ResourceNamePrefix","ParameterValue":"$PREFIX"},
  {"ParameterKey":"ResourceNameShortPrefix","ParameterValue":"$SHORT_PREFIX"},
  {"ParameterKey":"VpcId","ParameterValue":"$VPC_ID"},

 {"ParameterKey":"EksPrivateRouteTableIds","ParameterValue":"$EKS_PRIVATE_ROUTE_TABLES"},
  {"ParameterKey":"EKSClusterName","ParameterValue":"$EKS_CLUSTER_NAME"},

 {"ParameterKey":"OIDCProviderURLWithoutProtocol","ParameterValue":"$OIDC_PROVIDER"},
  {"ParameterKey":"HyperPodClusterArn","ParameterValue":"$HYPERPOD_CLUSTER_ARN"},
  {"ParameterKey":"HyperPodClusterName","ParameterValue":"$HP_CLUSTER_NAME"},
  {"ParameterKey":"CreateDomain","ParameterValue":"$CREATE_DOMAIN"},
  {"ParameterKey":"DomainVpcId","ParameterValue":"$DOMAIN_VPC_ID"},
  {"ParameterKey":"DomainSubnetIds","ParameterValue":"$DOMAIN_SUBNET_IDS"},

 {"ParameterKey":"CreateS3EndpointStack","ParameterValue":"$CREATE_S3_ENDPOINT_STACK"},
  {"ParameterKey":"TieredStorageConfig","ParameterValue":"{\"Mode\":\"Enable\",
\"InstanceMemoryAllocationPercentage\":20}"},
  {"ParameterKey":"TieredKVCacheConfig","ParameterValue":"{\"KVCacheMode\":\"Enable
\",\"InstanceGroup\":$INSTANCE_GROUPS,\"NVMeMode\":\"Enable\"}"}
]
EOF

echo -e "\n===== CREATING CLOUDFORMATION STACK ====="
aws cloudformation create-stack \
    --region $REGION \
    --stack-name $STACK_NAME \
    --template-url $TEMPLATE_URL \
    --parameters file:///tmp/cfn-params.json \
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM
```

4. Supervise el estado de creación de la pila:

```
aws cloudformation describe-stacks \
    --stack-name $STACK_NAME \
    --region $REGION \
    --query 'Stacks[0].StackStatus'
```

5. Una vez que la pila se haya creado correctamente, recupere los valores de salida para utilizarlos en la instalación del operador de inferencia:

```
aws cloudformation describe-stacks \
    --stack-name $STACK_NAME \
    --region $REGION \
    --query 'Stacks[0].Outputs'
```

Una vez creada la CloudFormation pila, continúe con Instalación del operador de inferencia con el complemento EKS la instalación del operador de inferencia.

Método 3: instalación del diagrama de Helm

> **Note**
>
> Para una experiencia de instalación más sencilla, recomendamos utilizar Método 1: instalar el complemento HyperPod Inference a través de una consola de SageMaker IA (recomendado) oMétodo 2: Instalación del operador de inferencia mediante la CLI AWS. Es posible que la instalación de Helm Chart quede obsoleta en una versión futura.

Requisitos previos

Antes de continuar, compruebe que sus AWS credenciales estén configuradas correctamente y que cuenten con los permisos necesarios. Los siguientes pasos deben ser ejecutados por un director de IAM con privilegios de administrador y acceso de administrador de clúster a un clúster de Amazon EKS. Compruebe que ha creado un HyperPod clúster conCreación de un SageMaker HyperPod clúster con la orquestación de Amazon EKS. Compruebe que ha instalado las utilidades de la línea de comandos de helm, eksctl y kubectl.

Para obtener el acceso administrativo de Kubernetes al clúster de Amazon EKS, vaya a la consola de Amazon EKS y seleccione el clúster que está utilizando. Busque en la pestaña Acceso y seleccione Entradas de acceso de IAM. Si no hay ninguna entrada para su entidad principal de IAM, seleccione Crear entrada de acceso. A continuación, seleccione la entidad principal de IAM deseada y asóciele la `AmazonEKSClusterAdminPolicy`.

1. Configure kubectl para que se conecte al clúster recién creado y orquestado por el HyperPod clúster de Amazon EKS. Especifique la región y el nombre del clúster. HyperPod

```
export HYPERPOD_CLUSTER_NAME=<hyperpod-cluster-name>
export REGION=<region>

# S3 bucket where tls certificates will be uploaded
BUCKET_NAME="<Enter name of your s3 bucket>" # This should be bucket name, not URI

export EKS_CLUSTER_NAME=$(aws --region $REGION sagemaker describe-cluster --cluster-
name $HYPERPOD_CLUSTER_NAME \
--query 'Orchestrator.Eks.ClusterArn' --output text | \
cut -d'/' -f2)
aws eks update-kubeconfig --name $EKS_CLUSTER_NAME --region $REGION
```

2. Establezca las variables de entorno predeterminadas.

```
LB_CONTROLLER_POLICY_NAME="AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
LB_CONTROLLER_ROLE_NAME="aws-load-balancer-controller-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
S3_MOUNT_ACCESS_POLICY_NAME="S3MountpointAccessPolicy-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
S3_CSI_ROLE_NAME="SM_HP_S3_CSI_ROLE-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
KEDA_OPERATOR_POLICY_NAME="KedaOperatorPolicy-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
KEDA_OPERATOR_ROLE_NAME="keda-operator-role-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME="HyperpodInferenceRole-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
HYPERPOD_INFERENCE_SA_NAME="hyperpod-inference-operator-controller"
HYPERPOD_INFERENCE_SA_NAMESPACE="hyperpod-inference-system"
JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME="JumpstartGatedRole-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
FSX_CSI_ROLE_NAME="AmazonEKSFSxLustreCSIDriverFullAccess-$HYPERPOD_CLUSTER_NAME"
```

3. Extraiga el nombre del clúster de Amazon EKS del ARN del clúster, actualice el kubeconfig local y verifique la conectividad enumerando todos los pods en los espacios de nombres.

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

4. (Opcional) Instale el complemento del dispositivo NVIDIA para activar la compatibilidad de la GPU en el clúster.

```
#Install nvidia device plugin
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.14.5/
nvidia-device-plugin.yml
# Verify that GPUs are visible to k8s
kubectl get nodes -o=custom-
columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.nvidia.com/gpu
```

Preparación del entorno para la instalación del operador de inferencia

1. Recopile los identificadores de AWS recursos esenciales y ARNs necesarios para configurar las integraciones de servicios entre los componentes de Amazon EKS, SageMaker AI e IAM.

```
%%bash -x

export ACCOUNT_ID=$(aws --region $REGION sts get-caller-identity --query 'Account' --
output text)
export OIDC_ID=$(aws --region $REGION eks describe-cluster --name $EKS_CLUSTER_NAME
 --query "cluster.identity.oidc.issuer" --output text | cut -d '/' -f 5)
export EKS_CLUSTER_ROLE=$(aws eks --region $REGION describe-cluster --name
 $EKS_CLUSTER_NAME --query 'cluster.roleArn' --output text)
```

2. Asocie un OIDCidentity proveedor de IAM a su clúster de EKS.

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --region=$REGION --cluster=$EKS_CLUSTER_NAME
 --approve
```

3. Cree la política de confianza necesaria para el rol de IAM del operador HyperPod de inferencia. Esta política permite una comunicación segura entre servicios entre Amazon EKS, SageMaker AI y otros AWS servicios.

```
%%bash -x

# Create trust policy JSON
cat << EOF > trust-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": [
            "sagemaker.amazonaws.com"
        ]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
```

```
        "Federated": "arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:oidc-provider/oidc.eks.
${REGION}.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}"
    },
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "oidc.eks.${REGION}.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}:aud":
 "sts.amazonaws.com",
            "oidc.eks.${REGION}.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}:sub":
 "system:serviceaccount:hyperpod-inference-system:hyperpod-inference-controller-
manager"
        }
    }
}
]
}
EOF
```

4. Cree una función de ejecución para el operador de inferencia y adjunte la política gestionada.

```
aws iam create-role --role-name $HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME --assume-role-policy-
document file://trust-policy.json
aws iam attach-role-policy --role-name $HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodInferenceAccess
```

5. Descargue y cree la política de IAM necesaria para que el controlador de Load Balancer gestione los balanceadores de AWS carga de aplicaciones y los balanceadores de carga de red en su clúster de EKS.

```
%%bash -x

export ALBController_IAM_POLICY_NAME=HyperPodInferenceALBControllerIAMPolicy

curl -o AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy.json https://raw.githubusercontent.com/
kubernetes-sigs/aws-load-balancer-controller/v2.13.0/docs/install/iam_policy.json
aws iam create-policy --policy-name $ALBController_IAM_POLICY_NAME --policy-document
 file://AWSLoadBalancerControllerIAMPolicy.json
```

6. Cree una cuenta de servicio de IAM que vincule la cuenta de servicio de Kubernetes con la política de IAM, lo que permitirá al AWS Load Balancer Controller asumir los AWS permisos necesarios a través de IRSA (funciones de IAM para cuentas de servicio).

```
%%bash -x

export ALB_POLICY_ARN="arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:policy/
$ALBController_IAM_POLICY_NAME"

# Create IAM service account with gathered values
eksctl create iamserviceaccount \
--approve \
--override-existing-serviceaccounts \
--name=aws-load-balancer-controller \
--namespace=kube-system \
--cluster=$EKS_CLUSTER_NAME \
--attach-policy-arn=$ALB_POLICY_ARN \
--region=$REGION

# Print the values for verification
echo "Cluster Name: $EKS_CLUSTER_NAME"
echo "Region: $REGION"
echo "Policy ARN: $ALB_POLICY_ARN"
```

7. Aplique Tags (`kubernetes.io.role/elb`) a todas las subredes del clúster de Amazon EKS (tanto públicas como privadas).

```
export VPC_ID=$(aws --region $REGION eks describe-cluster --name $EKS_CLUSTER_NAME --
query 'cluster.resourcesVpcConfig.vpcId' --output text)

# Add Tags
aws ec2 describe-subnets \
--filters "Name=vpc-id,Values=${VPC_ID}" "Name=map-public-ip-on-launch,Values=true" \
--query 'Subnets[*].SubnetId' --output text | \
tr '\t' '\n' | \
xargs -I{} aws ec2 create-tags --resources {} --tags Key=kubernetes.io/role/
elb,Value=1

# Verify Tags are added
aws ec2 describe-subnets \
--filters "Name=vpc-id,Values=${VPC_ID}" "Name=map-public-ip-on-launch,Values=true" \
--query 'Subnets[*].SubnetId' --output text | \
tr '\t' '\n' |
xargs -n1 -I{} aws ec2 describe-tags --filters "Name=resource-id,Values={}"
 "Name=key,Values=kubernetes.io/role/elb" --query "Tags[0].Value" --output text
```

8. Cree un espacio de nombres para KEDA y el administrador de certificados.

```
kubectl create namespace keda
kubectl create namespace cert-manager
```

9. Cree punto de conexión de VPC de Amazon S3.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
--vpc-id ${VPC_ID} \
--vpc-endpoint-type Gateway \
--service-name "com.amazonaws.${REGION}.s3" \
--route-table-ids $(aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=
${VPC_ID}" --query 'RouteTables[].Associations[].RouteTableId' --output text | tr ' '
 '\n' | sort -u | tr '\n' ' ')
```

10. Configure el acceso al almacenamiento de S3:

a. Cree una política de IAM que conceda los permisos de S3 necesarios para usar Mountpoint para Amazon S3, de manera que los buckets de S3 puedan acceder al sistema de archivos desde el clúster.

```
%%bash -x

export S3_CSI_BUCKET_NAME="<bucketname_for_mounting_through_filesystem>"

cat <<EOF> s3accesspolicy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [

    {
        "Sid": "MountpointAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:ListBucket",
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject",
            "s3:AbortMultipartUpload",
            "s3:DeleteObject"
        ],
        "Resource": [
                "arn:aws:s3:::${S3_CSI_BUCKET_NAME}",
                "arn:aws:s3:::${S3_CSI_BUCKET_NAME}/*"
```

```
        ]
    }
]
}
EOF

aws iam create-policy \
--policy-name S3MountpointAccessPolicy \
--policy-document file://s3accesspolicy.json

cat <<EOF> s3accesstrustpolicy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:oidc-provider/oidc.eks.
$REGION.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}:aud":
 "sts.amazonaws.com",
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/${OIDC_ID}:sub":
 "system:serviceaccount:kube-system:${s3-csi-driver-sa}"
            }
        }
    }
]
}
EOF

aws iam create-role --role-name $S3_CSI_ROLE_NAME --assume-role-policy-document
 file://s3accesstrustpolicy.json

aws iam attach-role-policy --role-name $S3_CSI_ROLE_NAME --policy-arn
 "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:policy/S3MountpointAccessPolicy"
```

b. (Opcional) Cree una cuenta de servicio de IAM para el controlador CSI de Amazon S3. El controlador CSI de Amazon S3 requiere una cuenta de servicio de IAM con los permisos adecuados para montar buckets S3 como volúmenes persistentes en su clúster de Amazon

EKS. Este paso crea el rol de IAM y la cuenta de servicio de Kubernetes necesarios con la política de acceso a S3 requerida.

```
%%bash -x

export S3_CSI_ROLE_NAME="SM_HP_S3_CSI_ROLE-$REGION"
export S3_CSI_POLICY_ARN=$(aws iam list-policies --query 'Policies[?
PolicyName==`S3MountpointAccessPolicy`]' | jq '.[0].Arn' |  tr -d '"')

eksctl create iamserviceaccount \
--name s3-csi-driver-sa \
--namespace kube-system \
--cluster $EKS_CLUSTER_NAME \
--attach-policy-arn $S3_CSI_POLICY_ARN \
--approve \
--role-name $S3_CSI_ROLE_NAME \
--region $REGION

kubectl label serviceaccount s3-csi-driver-sa app.kubernetes.io/component=csi-
driver app.kubernetes.io/instance=aws-mountpoint-s3-csi-driver app.kubernetes.io/
managed-by=EKS app.kubernetes.io/name=aws-mountpoint-s3-csi-driver -n kube-system
 --overwrite
```

c. (Opcional) Instale el complemento del controlador CSI de Amazon S3. Este controlador permite que los pods monten buckets de S3 como volúmenes persistentes, lo que proporciona acceso directo al almacenamiento de S3 desde las cargas de trabajo de Kubernetes.

```
%%bash -x

export S3_CSI_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name $S3_CSI_ROLE_NAME  --query
 'Role.Arn' --output text)
eksctl create addon --name aws-mountpoint-s3-csi-driver --cluster
 $EKS_CLUSTER_NAME --service-account-role-arn $S3_CSI_ROLE_ARN --force
```

d. (Opcional) Cree una reclamación de volumen persistente (PVC) para el almacenamiento de S3. Esta PVC permite a los pods solicitar y utilizar el almacenamiento de S3 como si se tratara de un sistema de archivos tradicional.

```
%%bash -x

cat <<EOF> pvc_s3.yaml
apiVersion: v1
```

```
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
name: s3-claim
spec:
accessModes:
- ReadWriteMany # supported options: ReadWriteMany / ReadOnlyMany
storageClassName: "" # required for static provisioning
resources:
requests:
    storage: 1200Gi # ignored, required
volumeName: s3-pv
EOF

kubectl apply -f pvc_s3.yaml
```

11. (Opcional) Configure FSx el acceso al almacenamiento. Cree una cuenta de servicio de IAM para el controlador Amazon FSx CSI. El conductor de FSx CSI utilizará esta cuenta de servicio para interactuar con el FSx servicio de Amazon en nombre de tu clúster.

```
%%bash -x


eksctl create iamserviceaccount \
--name fsx-csi-controller-sa \
--namespace kube-system \
--cluster $EKS_CLUSTER_NAME \
--attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonFSxFullAccess \
--approve \
--role-name FSXLCSI-${EKS_CLUSTER_NAME}-${REGION} \
--region $REGION
```

Creación del rol del operador de KEDA

1. Cree la política de confianza y la política de permisos.

```
# Create trust policy
cat <<EOF > /tmp/keda-trust-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
```

```
        "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:oidc-provider/oidc.eks.
$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:sub":
 "system:serviceaccount:kube-system:keda-operator",
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:aud": "sts.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}
EOF
# Create permissions policy
cat <<EOF > /tmp/keda-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:GetMetricData",
            "cloudwatch:GetMetricStatistics",
            "cloudwatch:ListMetrics"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "aps:QueryMetrics",
            "aps:GetLabels",
            "aps:GetSeries",
            "aps:GetMetricMetadata"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}
EOF
# Create the role
```

```
aws iam create-role \
--role-name keda-operator-role \
--assume-role-policy-document file:///tmp/keda-trust-policy.json
# Create the policy
KEDA_POLICY_ARN=$(aws iam create-policy \
--policy-name KedaOperatorPolicy \
--policy-document file:///tmp/keda-policy.json \
--query 'Policy.Arn' \
--output text)
# Attach the policy to the role
aws iam attach-role-policy \
--role-name keda-operator-role \
--policy-arn $KEDA_POLICY_ARN
```

2. Si utiliza modelos cerrados, cree un rol de IAM para acceder a ellos.

   a. Cree la política de confianza y la función de IAM para el acceso mediante un modelo cerrado.

```
%%bash -s $REGION

JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME="JumpstartGatedRole-${REGION}-${HYPERPOD_CLUSTER_NAME}"

cat <<EOF > /tmp/trust-policy.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:oidc-provider/oidc.eks.
$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:sub":
 "system:serviceaccount:*:hyperpod-inference-service-account*",
                "oidc.eks.$REGION.amazonaws.com/id/$OIDC_ID:aud":
 "sts.amazonaws.com"
            }
        }
    },
        {
        "Effect": "Allow",
```

```
        "Principal": {
            "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
}
EOF

# Create the role and attach the managed policy
aws iam create-role \
--role-name $JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME \
--assume-role-policy-document file:///tmp/trust-policy.json

aws iam attach-role-policy \
--role-name $JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerHyperPodGatedModelAccess
```

```
JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN_LIST= !aws iam get-role --role-name=
$JUMPSTART_GATED_ROLE_NAME --query "Role.Arn" --output text
JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN = JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN_LIST[0]
!echo $JUMPSTART_GATED_ROLE_ARN
```

Instalación del operador de inferencia

1. Instale el operador de HyperPod inferencia. Este paso recopila los identificadores de recursos de AWS necesarios y genera el comando de instalación de Helm con los parámetros de configuración adecuados.

   Acceda al diagrama de timón desde https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli/tree/main/helm_chart.

   ```
   git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli
   cd sagemaker-hyperpod-cli
   cd helm_chart/HyperPodHelmChart
   helm dependencies update charts/inference-operator
   ```

   ```
   %%bash -x
   ```

```
HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name=
$HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_NAME --query "Role.Arn" --output text)
echo $HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_ARN

S3_CSI_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name=$S3_CSI_ROLE_NAME --query "Role.Arn"
 --output text)
echo $S3_CSI_ROLE_ARN

HYPERPOD_CLUSTER_ARN=$(aws sagemaker describe-cluster --cluster-name
 $HYPERPOD_CLUSTER_NAME --query "ClusterArn")

# Verify values
echo "Cluster Name: $EKS_CLUSTER_NAME"
echo "Execution Role: $HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_ARN"
echo "Hyperpod ARN: $HYPERPOD_CLUSTER_ARN"
# Run the the HyperPod inference operator installation.

helm install hyperpod-inference-operator charts/inference-operator \
-n kube-system \
--set region=$REGION \
--set eksClusterName=$EKS_CLUSTER_NAME \
--set hyperpodClusterArn=$HYPERPOD_CLUSTER_ARN \
--set executionRoleArn=$HYPERPOD_INFERENCE_ROLE_ARN \
--set s3.serviceAccountRoleArn=$S3_CSI_ROLE_ARN \
--set s3.node.serviceAccount.create=false \
--set keda.podIdentity.aws.irsa.roleArn="arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:role/keda-operator-
role" \
--set tlsCertificateS3Bucket="s3://$BUCKET_NAME" \
--set alb.region=$REGION \
--set alb.clusterName=$EKS_CLUSTER_NAME \
--set alb.vpcId=$VPC_ID

# For JumpStart Gated Model usage, Add
# --set jumpstartGatedModelDownloadRoleArn=$UMPSTART_GATED_ROLE_ARN
```

2. Configure las anotaciones de la cuenta de servicio para la integración de IAM. Esta anotación permite que la cuenta de servicio del operador asuma los permisos de IAM necesarios para administrar los puntos de conexión de inferencia e interactuar con los servicios de AWS .

```
%%bash -x

EKS_CLUSTER_ROLE_NAME=$(echo $EKS_CLUSTER_ROLE | sed 's/.*\///')
```

```
# Annotate service account
kubectl annotate serviceaccount hyperpod-inference-operator-controller-manager \
-n hyperpod-inference-system \
eks.amazonaws.com/role-arn=arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/${EKS_CLUSTER_ROLE_NAME} \
--overwrite
```

Comprobación de que el operador de inferencia funciona

Siga estos pasos para comprobar que la instalación del operador de inferencia funciona correctamente mediante la implementación y la prueba de un modelo sencillo.

Implemente un modelo de prueba para verificar el operador

1. Cree un archivo de configuración de implementación de modelos. Esto crea un archivo de manifiesto de Kubernetes que define el despliegue de un JumpStart modelo para el HyperPod operador de inferencia.

   ```
   cat <<EOF>> simple_model_install.yaml
   ---
   apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
   kind: JumpStartModel
   metadata:
   name: testing-deployment-bert
   namespace: default
   spec:
   model:
   modelId: "huggingface-eqa-bert-base-cased"
   sageMakerEndpoint:
   name: "hp-inf-ep-for-testing"
   server:
   instanceType: "ml.c5.2xlarge"
   environmentVariables:
   - name: SAMPLE_ENV_VAR
       value: "sample_value"
   maxDeployTimeInSeconds: 1800
   EOF
   ```

2. Implemente el modelo y limpie el archivo de configuración.

   ```
   kubectl create -f simple_model_install.yaml
   rm -f simple_model_install.yaml
   ```

3. Verifique la configuración de la cuenta de servicio para asegurarse de que el operador pueda asumir los permisos. AWS

```
# Get the service account details
kubectl get serviceaccount -n hyperpod-inference-system

# Check if the service account has the AWS annotations
kubectl describe serviceaccount hyperpod-inference-operator-controller-manager -n
 hyperpod-inference-system
```

Configure los ajustes de implementación (si usa la interfaz de usuario de Studio)

1. Revisa el tipo de instancia recomendado en la sección Configuración de implementación.
2. Si vas a modificar el tipo de instancia, asegúrate de que sea compatible con tu HyperPod clúster. Ponte en contacto con tu administrador si las instancias compatibles no están disponibles.
3. Para las instancias particionadas por GPU con MIG habilitado, selecciona una partición de GPU adecuada de entre los perfiles MIG disponibles para optimizar el uso de la GPU. Para obtener más información, consulte Uso de particiones de GPU en Amazon SageMaker HyperPod.
4. Si utilizas el gobierno de tareas, configura los ajustes de prioridad para las capacidades de prevención del despliegue del modelo.
5. Introduzca el espacio de nombres proporcionado por su administrador. Si es necesario, ponte en contacto con tu administrador para obtener el espacio de nombres correcto.

(Opcional) Configura el acceso de los usuarios a través de la JumpStart interfaz de usuario de SageMaker AI Studio Classic

Para obtener más información sobre cómo configurar el SageMaker HyperPod acceso para los usuarios de Studio Classic y configurar los permisos RBAC detallados de Kubernetes para los usuarios de científicos de datos, lee y. Configuración de un clúster de Amazon EKS en Studio Configuración del control de acceso basado en roles de Kubernetes

1. Identifique la función de IAM que los usuarios de Data Scientist utilizarán para gestionar e implementar modelos desde AI Studio Classic. SageMaker HyperPod SageMaker Suele ser el rol de ejecución del perfil de usuario o el rol de ejecución del dominio para el usuario de Studio Classic.

```
%%bash -x
```

```
export DATASCIENTIST_ROLE_NAME="<Execution Role Name used in SageMaker Studio
 Classic>"

export DATASCIENTIST_POLICY_NAME="HyperPodUIAccessPolicy"
export EKS_CLUSTER_ARN=$(aws --region $REGION sagemaker describe-cluster --cluster-
name $HYPERPOD_CLUSTER_NAME \
  --query 'Orchestrator.Eks.ClusterArn' --output text)

export DATASCIENTIST_HYPERPOD_NAMESPACE="team-namespace"
```

2. Asocie una política de identidad que permita acceder a la implementación del modelo.

```
%%bash -x

# Create access policy
cat << EOF > hyperpod-deployment-ui-access-policy.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DescribeHyerpodClusterPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeCluster"
            ],
            "Resource": "$HYPERPOD_CLUSTER_ARN"
        },
        {
            "Sid": "UseEksClusterPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:AccessKubernetesApi",
                "eks:MutateViaKubernetesApi",
                "eks:DescribeAddon"
            ],
            "Resource": "$EKS_CLUSTER_ARN"
        },
        {
            "Sid": "ListPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListClusters",
```

```
                "sagemaker:ListEndpoints"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SageMakerEndpointAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeEndpoint",
                "sagemaker:InvokeEndpoint"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:$REGION:$ACCOUNT_ID:endpoint/*"
        }
    ]
}
EOF

aws iam put-role-policy --role-name DATASCIENTIST_ROLE_NAME --policy-name
 HyperPodDeploymentUIAccessInlinePolicy --policy-document file://hyperpod-
deployment-ui-access-policy.json
```

3. Cree una entrada de acceso a EKS para el usuario que la asigne a un grupo de Kubernetes.

```
%%bash -x

aws eks create-access-entry --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --principal-arn "arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:role/$DATASCIENTIST_ROLE_NAME" \
    --kubernetes-groups '["hyperpod-scientist-user-namespace-level","hyperpod-
scientist-user-cluster-level"]'
```

4. Cree políticas de RBAC de Kubernetes para el usuario.

```
%%bash -x

cat << EOF > cluster_level_config.yaml
kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-role
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]
  verbs: ["list"]
```

```
- apiGroups: [""]
  resources: ["nodes"]
  verbs: ["list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["namespaces"]
  verbs: ["list"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-role-binding
subjects:
- kind: Group
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-level
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: hyperpod-scientist-user-cluster-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF


kubectl apply -f cluster_level_config.yaml


cat << EOF > namespace_level_role.yaml
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  namespace: $DATASCIENTIST_HYPERPOD_NAMESPACE
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level-role
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]
  verbs: ["create", "get"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["nodes"]
  verbs: ["get", "list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods/log"]
  verbs: ["get", "list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods/exec"]
  verbs: ["get", "create"]
```

```
- apiGroups: ["kubeflow.org"]
  resources: ["pytorchjobs", "pytorchjobs/status"]
  verbs: ["get", "list", "create", "delete", "update", "describe"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["configmaps"]
  verbs: ["create", "update", "get", "list", "delete"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["secrets"]
  verbs: ["create", "get", "list", "delete"]
- apiGroups: [ "inference.sagemaker.aws.amazon.com" ]
  resources: [ "inferenceendpointconfig", "inferenceendpoint", "jumpstartmodel" ]
  verbs: [ "get", "list", "create", "delete", "update", "describe" ]
- apiGroups: [ "autoscaling" ]
  resources: [ "horizontalpodautoscalers" ]
  verbs: [ "get", "list", "watch", "create", "update", "patch", "delete" ]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
  namespace: $DATASCIENTIST_HYPERPOD_NAMESPACE
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level-role-binding
subjects:
- kind: Group
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
  kind: Role
  name: hyperpod-scientist-user-namespace-level-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF


kubectl apply -f namespace_level_role.yaml
```

Implementación de modelos fundacionales y modelos de ajuste fino personalizados

Ya sea que esté implementando modelos básicos preentrenados de contrapesos o cerrados de Amazon SageMaker JumpStart o sus propios modelos personalizados o ajustados almacenados en Amazon S3 o Amazon FSx, SageMaker HyperPod proporciona la infraestructura flexible y escalable que necesita para las cargas de trabajo de inferencia de producción.

	Implemente modelos de bases abiertas y cerradas desde JumpStart	Implemente modelos personalizados y ajustados de Amazon S3 y Amazon FSx
Descripción	Implemente desde un catálogo completo de modelos fundacionales previamente entrenados con políticas de escalado y optimización automáticas adaptadas a cada familia de modelos.	Utilice sus propios modelos personalizados y ajustados y aproveche la infraestructura empresarial de la empresa para realizar inferencias a SageMaker HyperPod escala de producción. Elija entre un almacenamiento rentable con Amazon S3 o un sistema de archivos de alto rendimiento con Amazon FSx.
Ventajas principales	• Despliegue con un clic a través de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio • El escalado automático en función de las solicitudes entrantes se activa automáticamente • Contenedores y configuraciones optimizadas previamente para cada familia de modelos • Gestión del EULA para los modelos cerrados	• Support para múltiples backends de almacenamiento: Amazon S3, Amazon FSx • Compatibilidad flexible con contenedores y marcos • Políticas de escalado personalizadas en función de las características de su modelo
Opciones de implementación	• Amazon SageMaker Studio para despliegue visual • kubectl para operaciones nativas de Kubernetes	• kubectl para operaciones nativas de Kubernetes • SDK de Python para la integración programática

	Implemente modelos de bases abiertas y cerradas desde JumpStart	Implemente modelos personalizados y ajustados de Amazon S3 y Amazon FSx
	• SDK de Python para la integración programática • HyperPod CLI para la automatización de la línea de comandos	• HyperPod CLI para la automatización de la línea de comandos

En las siguientes secciones, se explica cómo implementar modelos de Amazon SageMaker JumpStart y Amazon S3 y Amazon FSx.

Temas

- Implemente modelos a JumpStart partir de Amazon SageMaker Studio
- Implemente modelos JumpStart utilizando kubectl
- Implemente modelos personalizados y ajustados de Amazon S3 y Amazon mediante kubectl FSx

- Implementación de modelos de ajuste fino personalizados desde el SDK de Python y la CLI de HyperPod
- Implemente modelos de Amazon SageMaker JumpStart mediante el SDK de Python y HPCLI

Implemente modelos a JumpStart partir de Amazon SageMaker Studio

En los siguientes pasos, se explica cómo implementar modelos JumpStart con Amazon SageMaker Studio.

Requisitos previos

Compruebe que ha configurado las capacidades de inferencia en sus SageMaker HyperPod clústeres de Amazon. Para obtener más información, consulte Configuración de los HyperPod clústeres para la implementación de modelos.

Cree un despliegue HyperPod

1. En Amazon SageMaker Studio, abre la página de JumpStartdestino desde el panel de navegación izquierdo.

2. En Todos los modelos públicos, elija el modelo que desee implementar.

> **Note**
>
> Si ha seleccionado un modelo cerrado, tendrá que aceptar el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA).

3. Elija SageMaker HyperPod.
4. En Configuración de implementación, JumpStart recomendará una instancia para la implementación. Puede modificar la configuración si es necesario.
   a. Si modificas el tipo de instancia, asegúrate de que sea compatible con el HyperPod clúster elegido. Si no hay instancias compatibles, tendrás que seleccionar un HyperPod clúster nuevo o ponerte en contacto con tu administrador para añadir instancias compatibles al clúster.
   b. Para priorizar la implementación del modelo, instale el complemento de gobernanza de tareas, cree asignaciones de recursos de computación y configure las clasificaciones de las tareas para la política de clústeres. Una vez hecho esto, debería aparecer una opción para seleccionar una prioridad para la implementación del modelo que se puede usar como prioridad para otras implementaciones y tareas del clúster.
   c. Introduzca el espacio de nombres al que le ha dado acceso su administrador. Puede que tenga que contactar directamente con el administrador para obtener el espacio de nombres exacto. Después de proporcionar un espacio de nombres válido, se debe activar el botón Implementar para implementar el modelo.
   d. Si tu tipo de instancia está particionado (compatible con MIG), selecciona un tipo de partición de GPU.
   e. Si quieres habilitar el enrutamiento inteligente KVCache o de nivel 2 para acelerar la inferencia de LLM, actívalos. De forma predeterminada, solo la caché de nivel 1 KB está habilitada. Para obtener más información sobre el KVCache enrutamiento inteligente, consulte el SageMaker HyperPod modelo de implementación.
5. Elija Implementar y espere a que se cree el Punto de conexión.
6. Una vez creado el Punto de conexión, seleccione Probar inferencia.

Edite una HyperPod implementación

1. En Amazon SageMaker Studio, selecciona Compute y, a continuación, HyperPodclústeres en el panel de navegación izquierdo.

2. En Implementaciones, elige la implementación del HyperPod clúster que deseas modificar.
3. En el icono de puntos suspensivos verticales (⋮), seleccione Editar.
4. En Configuración de la implementación, puede activar o desactivar Escalado automático y cambiar Número máximo de réplicas.
5. Seleccione Guardar.
6. El Estado cambiará a Actualización. Cuando vuelva a En servicio, los cambios se completarán y verá un mensaje que los confirma.

Elimine una implementación HyperPod

1. En Amazon SageMaker Studio, selecciona Compute y, a continuación, HyperPodclústeres en el panel de navegación izquierdo.
2. En Implementaciones, elige la implementación del HyperPod clúster que deseas modificar.
3. En el icono de puntos suspensivos verticales (⋮), elija Eliminar.
4. En la ventana Eliminar HyperPod despliegue, seleccione la casilla de verificación.
5. Elija Eliminar.
6. El Estado cambiará a Eliminando. Una vez que se haya eliminado la HyperPod implementación, verás un mensaje que la confirma.

Implemente modelos JumpStart utilizando kubectl

Los siguientes pasos muestran cómo implementar un JumpStart modelo en un HyperPod clúster mediante kubectl.

Las siguientes instrucciones contienen celdas de código y comandos diseñados para ejecutarse en una terminal. Asegúrese de haber configurado su entorno con AWS credenciales antes de ejecutar estos comandos.

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que:

- Configure capacidades de inferencia en sus SageMaker HyperPod clústeres de Amazon. Para obtener más información, consulte Configuración de los HyperPod clústeres para la implementación de modelos.
- Ha instalado la utilidad kubectl y configurado jq en su terminal.

Ajustes y configuración

1. Elija su región.

```
export REGION=<region>
```

2. Vea todos los modelos y HyperPod clústeres de centros SageMaker públicos.
3. Seleccione uno `JumpstartModel` de JumpstartPublic Hub. JumpstartPublic El hub tiene una gran cantidad de modelos disponibles, por lo que puede utilizar `NextToken` para enumerar de forma iterativa todos los modelos disponibles en el hub público.

```
aws sagemaker list-hub-contents --hub-name SageMakerPublicHub --
hub-content-type Model --query '{Models: HubContentSummaries[].
{ModelId:HubContentName,Version:HubContentVersion}, NextToken: NextToken}' --output
 json
```

```
export MODEL_ID="deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b"
export MODEL_VERSION="2.0.4"
```

4. Configure el ID del modelo y el nombre del clúster que ha seleccionado en las siguientes variables.

> **Note**
>
> Consulte con el administrador del clúster para asegurarse de que se concedan los permisos a ese rol o usuario. Puede ejecutar `!aws sts get-caller-identity --query "Arn"` para comprobar qué rol o usuario se está utilizando en la terminal.

```
aws sagemaker list-clusters --output table

# Select the cluster name where you want to deploy the model.
export HYPERPOD_CLUSTER_NAME="<insert cluster name here>"

# Select the instance that is relevant for your model deployment and exists within
 the selected cluster.
# List availble instances in your HyperPod cluster
aws sagemaker describe-cluster --cluster-name=$HYPERPOD_CLUSTER_NAME --query
 "InstanceGroups[].{InstanceType:InstanceType,Count:CurrentCount}" --output table
```

```
# List supported instance types for the selected model
aws sagemaker describe-hub-content --hub-name SageMakerPublicHub --hub-
content-type Model --hub-content-name "$MODEL_ID" --output json | jq -r
 '.HubContentDocument | fromjson | {Default: .DefaultInferenceInstanceType,
 Supported: .SupportedInferenceInstanceTypes}'


# Select and instance type from the cluster that is compatible with the model.
# Make sure that the selected instance is either default or supported instance type
 for the jumpstart model
export INSTANCE_TYPE="<Instance_type_In_cluster"
```

5. Confirme con el administrador del clúster qué espacio de nombres se pueden usar. El administrador debería haber creado una cuenta de servicio `hyperpod-inference` en su espacio de nombres.

```
export CLUSTER_NAMESPACE="default"
```

6. Establezca un nombre para el punto de conexión y el objeto personalizado que se va a crear.

```
export SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME="deepsek-qwen-1-5b-test"
```

7. A continuación, se muestra un ejemplo de implementación de un modelo `deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b` desde Jumpstart. Cree un archivo yaml de implementación similar basado en el modelo seleccionado en el paso anterior.

> **Note**
>
> Si su clúster utiliza particiones de GPU con MIG, puede solicitar perfiles MIG específicos añadiendo el `acceleratorPartitionType` campo a la especificación del servidor. Para obtener más información, consulte Envío de tareas con MIG.

```
cat << EOF > jumpstart_model.yaml
---
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: JumpStartModel
metadata:
  name: $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME
  namespace: $CLUSTER_NAMESPACE
spec:
```

```
  sageMakerEndpoint:
    name: $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME
  model:
    modelHubName: SageMakerPublicHub
    modelId: $MODEL_ID
    modelVersion: $MODEL_VERSION
  server:
    instanceType: $INSTANCE_TYPE
    # Optional: Specify GPU partition profile for MIG-enabled instances
    # acceleratorPartitionType: "1g.10gb"
  metrics:
    enabled: true
  environmentVariables:
    - name: SAMPLE_ENV_VAR
      value: "sample_value"
  maxDeployTimeInSeconds: 1800
  autoScalingSpec:
    cloudWatchTrigger:
      name: "SageMaker-Invocations"
      namespace: "AWS/SageMaker"
      useCachedMetrics: false
      metricName: "Invocations"
      targetValue: 10
      minValue: 0.0
      metricCollectionPeriod: 30
      metricStat: "Sum"
      metricType: "Average"
      dimensions:
        - name: "EndpointName"
          value: "$SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME"
        - name: "VariantName"
          value: "AllTraffic"
EOF
```

Implementación del modelo

Actualización de la configuración de Kubernetes e implementación del modelo

1. Configure kubectl para conectarse al HyperPod clúster organizado por Amazon EKS.

```
export EKS_CLUSTER_NAME=$(aws --region $REGION sagemaker describe-cluster --
cluster-name $HYPERPOD_CLUSTER_NAME \
```

```
  --query 'Orchestrator.Eks.ClusterArn' --output text | \
  cut -d'/' -f2)
aws eks update-kubeconfig --name $EKS_CLUSTER_NAME --region $REGION
```

2. Implemente su modelo. JumpStart

```
kubectl apply -f jumpstart_model.yaml
```

Supervisión del estado de la implementación del modelo

1. Compruebe que el modelo se haya implementado correctamente.

```
kubectl describe JumpStartModel $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n $CLUSTER_NAMESPACE
```

2. Compruebe que el punto de conexión se haya creado correctamente.

```
aws sagemaker describe-endpoint --endpoint-name=$SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME --output
 table
```

3. Invoque el punto de conexión de su modelo. Puede obtener las cargas útiles de ejemplo del objeto `JumpStartModel` mediante programación.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME \
  --content-type "application/json" \
  --body '{"inputs": "What is AWS SageMaker?"}' \
  --region $REGION \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  /dev/stdout
```

Administración de la implementación

Elimine la implementación de su JumpStart modelo cuando ya no la necesite.

```
kubectl delete JumpStartModel $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n $CLUSTER_NAMESPACE
```

Resolución de problemas

Use estos comandos de depuración si la implementación no funciona según lo previsto.

1. Compruebe el estado de la implementación de Kubernetes. Este comando inspecciona el objeto de implementación de Kubernetes subyacente que administra los pods que ejecutan su modelo. Utilícelo para solucionar problemas relacionados con la programación de los pods, la asignación de recursos y el arranque de los contenedores.

```
kubectl describe deployment $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n $CLUSTER_NAMESPACE
```

2. Compruebe el estado del recurso de su JumpStart modelo. Este comando examina el recurso `JumpStartModel` personalizado que administra la configuración del modelo general y el ciclo de vida de la implementación. Úselo para solucionar problemas específicos del modelo, como errores de configuración o problemas de creación de terminales de SageMaker IA.

```
kubectl describe JumpStartModel $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n $CLUSTER_NAMESPACE
```

3. Compruebe el estado de todos los objetos de Kubernetes. Este comando proporciona una visión general completa de todos los recursos de Kubernetes relacionados en su espacio de nombres. Utilícelo para comprobar rápidamente el estado general de los pods, los servicios, las implementaciones y los recursos personalizados asociados a la implementación de su modelo.

```
kubectl get pods,svc,deployment,JumpStartModel,sagemakerendpointregistration -n
 $CLUSTER_NAMESPACE
```

Implemente modelos personalizados y ajustados de Amazon S3 y Amazon mediante kubectl FSx

Los siguientes pasos muestran cómo implementar modelos almacenados en Amazon S3 o Amazon en un SageMaker HyperPod clúster de Amazon FSx mediante kubectl.

Las siguientes instrucciones contienen celdas de código y comandos diseñados para ejecutarse en una terminal. Asegúrese de haber configurado su entorno con AWS credenciales antes de ejecutar estos comandos.

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que:

- Configure capacidades de inferencia en sus SageMaker HyperPod clústeres de Amazon. Para obtener más información, consulte Configuración de los HyperPod clústeres para la implementación de modelos.
- Ha instalado la utilidad kubectl y configurado jq en su terminal.

Ajustes y configuración

Reemplace todos los valores marcadores de posición por los identificadores de recursos reales.

1. Seleccione su región en su entorno.

```
export REGION=<region>
```

2. Inicialice el nombre de su clúster. Esto identifica el HyperPod clúster en el que se implementará el modelo.

> **Note**
>
> Consulte con el administrador del clúster para asegurarse de que se concedan los permisos a ese rol o usuario. Puede ejecutar `!aws sts get-caller-identity --query "Arn"` para comprobar qué rol o usuario se está utilizando en la terminal.

```
# Specify your hyperpod cluster name here
HYPERPOD_CLUSTER_NAME="<Hyperpod_cluster_name>"

# NOTE: For sample deployment, we use g5.8xlarge for deepseek-r1 1.5b model which
 has sufficient memory and GPU
instance_type="ml.g5.8xlarge"
```

3. Inicialice el espacio de nombres de su clúster. El administrador del clúster ya debería haber creado una cuenta de servicio de inferencia de hiperpods en su espacio de nombres.

```
cluster_namespace="<namespace>"
```

4. Cree una CRD con una de las siguientes opciones:

   Using Amazon FSx as the model source

   1. Configure un nombre de SageMaker punto final.

   ```
   export SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME="deepseek15b-fsx"
   ```

   2. Configura el ID del sistema de FSx archivos de Amazon que se va a utilizar.

```
export FSX_FILE_SYSTEM_ID="fs-1234abcd"
```

3. El siguiente es un ejemplo de un archivo yaml para crear un punto final con Amazon FSx y un DeepSeek modelo.

> **Note**
>
> En el caso de clústeres con la partición de GPU habilitada, `nvidia.com/gpu` sustitúyala por el nombre de recurso MIG correspondiente, como. `nvidia.com/mig-1g.10gb` Para obtener más información, consulte Envío de tareas con MIG.

```
cat <<EOF> deploy_fsx_cluster_inference.yaml
---
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: InferenceEndpointConfig
metadata:
  name: lmcache-test
  namespace: inf-update
spec:
  modelName: Llama-3.1-8B-Instruct
  instanceType: ml.g5.24xlarge
  invocationEndpoint: v1/chat/completions
  replicas: 2
  modelSourceConfig:
    fsxStorage:
      fileSystemId: $FSX_FILE_SYSTEM_ID
    modelLocation: deepseek-1-5b
    modelSourceType: fsx
  worker:
    environmentVariables:
    - name: HF_MODEL_ID
      value: /opt/ml/model
    - name: SAGEMAKER_PROGRAM
      value: inference.py
    - name: SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY
      value: /opt/ml/model/code
    - name: MODEL_CACHE_ROOT
      value: /opt/ml/model
    - name: SAGEMAKER_ENV
      value: '1'
```

```
    image: 763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-
tgi-inference:2.4.0-tgi2.3.1-gpu-py311-cu124-ubuntu22.04-v2.0
    modelInvocationPort:
      containerPort: 8080
      name: http
    modelVolumeMount:
      mountPath: /opt/ml/model
      name: model-weights
    resources:
      limits:
        nvidia.com/gpu: 1
        # For MIG-enabled instances, use: nvidia.com/mig-1g.10gb: 1
      requests:
        cpu: 30000m
        memory: 100Gi
        nvidia.com/gpu: 1
        # For MIG-enabled instances, use: nvidia.com/mig-1g.10gb: 1
EOF
```

Using Amazon S3 as the model source

1. Configure un nombre de punto SageMaker final.

```
export SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME="deepseek15b-s3"
```

2. Configure la ubicación del bucket de Amazon S3 donde se encuentra el modelo.

```
export S3_MODEL_LOCATION="deepseek-qwen-1-5b"
```

3. El siguiente es un ejemplo de archivo yaml para crear un punto final con Amazon S3 y un DeepSeek modelo.

> **Note**
>
> En el caso de los clústeres con la partición de GPU habilitada, `nvidia.com/gpu` sustitúyala por el nombre de recurso MIG correspondiente, como. `nvidia.com/mig-1g.10gb` Para obtener más información, consulte Envío de tareas con MIG.

```
cat <<EOF> deploy_s3_inference.yaml
```

```
---
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1alpha1
kind: InferenceEndpointConfig
metadata:
  name: $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME
  namespace: $CLUSTER_NAMESPACE
spec:
  modelName: deepseek15b
  endpointName: $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME
  instanceType: ml.g5.8xlarge
  invocationEndpoint: invocations
  modelSourceConfig:
    modelSourceType: s3
    s3Storage:
      bucketName: $S3_MODEL_LOCATION
      region: $REGION
    modelLocation: deepseek15b
    prefetchEnabled: true
  worker:
    resources:
      limits:
        nvidia.com/gpu: 1
        # For MIG-enabled instances, use: nvidia.com/mig-1g.10gb: 1
      requests:
        nvidia.com/gpu: 1
        # For MIG-enabled instances, use: nvidia.com/mig-1g.10gb: 1
        cpu: 25600m
        memory: 102Gi
    image: 763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.32.0-
lmi14.0.0-cu124
    modelInvocationPort:
      containerPort: 8000
      name: http
    modelVolumeMount:
      name: model-weights
      mountPath: /opt/ml/model
    environmentVariables:
      - name: PYTHONHASHSEED
        value: "123"
      - name: OPTION_ROLLING_BATCH
        value: "vllm"
      - name: SERVING_CHUNKED_READ_TIMEOUT
        value: "480"
      - name: DJL_OFFLINE
```

```
        value: "true"
      - name: NUM_SHARD
        value: "1"
      - name: SAGEMAKER_PROGRAM
        value: "inference.py"
      - name: SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY
        value: "/opt/ml/model/code"
      - name: MODEL_CACHE_ROOT
        value: "/opt/ml/model"
      - name: SAGEMAKER_MODEL_SERVER_WORKERS
        value: "1"
      - name: SAGEMAKER_MODEL_SERVER_TIMEOUT
        value: "3600"
      - name: OPTION_TRUST_REMOTE_CODE
        value: "true"
      - name: OPTION_ENABLE_REASONING
        value: "true"
      - name: OPTION_REASONING_PARSER
        value: "deepseek_r1"
      - name: SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL
        value: "20"
      - name: SAGEMAKER_ENV
        value: "1"
      - name: MODEL_SERVER_TYPE
        value: "vllm"
      - name: SESSION_KEY
        value: "x-user-id"
EOF
```

Using Amazon S3 as the model source

1. Configure un nombre de punto SageMaker final.

```
export SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME="deepseek15b-s3"
```

2. Configure la ubicación del bucket de Amazon S3 donde se encuentra el modelo.

```
export S3_MODEL_LOCATION="deepseek-qwen-1-5b"
```

3. El siguiente es un ejemplo de archivo yaml para crear un punto final con Amazon S3 y un DeepSeek modelo.

```
cat <<EOF> deploy_s3_inference.yaml
---
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: InferenceEndpointConfig
metadata:
  name: lmcache-test
  namespace: inf-update
spec:
  modelName: Llama-3.1-8B-Instruct
  instanceType: ml.g5.24xlarge
  invocationEndpoint: v1/chat/completions
  replicas: 2
  modelSourceConfig:
    modelSourceType: s3
    s3Storage:
      bucketName: bugbash-ada-resources
      region: us-west-2
    modelLocation: models/Llama-3.1-8B-Instruct
    prefetchEnabled: false
  kvCacheSpec:
    enableL1Cache: true
#    enableL2Cache: true
#    l2CacheSpec:
#      l2CacheBackend: redis/sagemaker
#      l2CacheLocalUrl: redis://redis.redis-system.svc.cluster.local:6379
  intelligentRoutingSpec:
    enabled: true
  tlsConfig:
    tlsCertificateOutputS3Uri: s3://sagemaker-lmcache-fceb9062-tls-6f6ee470
  metrics:
    enabled: true
    modelMetrics:
      port: 8000
  loadBalancer:
    healthCheckPath: /health
  worker:
    resources:
      limits:
        nvidia.com/gpu: "4"
      requests:
        cpu: "6"
        memory: 30Gi
        nvidia.com/gpu: "4"
```

```
    image: lmcache/vllm-openai:latest
    args:
      - "/opt/ml/model"
      - "--max-model-len"
      - "20000"
      - "--tensor-parallel-size"
      - "4"
    modelInvocationPort:
      containerPort: 8000
      name: http
    modelVolumeMount:
      name: model-weights
      mountPath: /opt/ml/model
    environmentVariables:
      - name: PYTHONHASHSEED
        value: "123"
      - name: OPTION_ROLLING_BATCH
        value: "vllm"
      - name: SERVING_CHUNKED_READ_TIMEOUT
        value: "480"
      - name: DJL_OFFLINE
        value: "true"
      - name: NUM_SHARD
        value: "1"
      - name: SAGEMAKER_PROGRAM
        value: "inference.py"
      - name: SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY
        value: "/opt/ml/model/code"
      - name: MODEL_CACHE_ROOT
        value: "/opt/ml/model"
      - name: SAGEMAKER_MODEL_SERVER_WORKERS
        value: "1"
      - name: SAGEMAKER_MODEL_SERVER_TIMEOUT
        value: "3600"
      - name: OPTION_TRUST_REMOTE_CODE
        value: "true"
      - name: OPTION_ENABLE_REASONING
        value: "true"
      - name: OPTION_REASONING_PARSER
        value: "deepseek_r1"
      - name: SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL
        value: "20"
      - name: SAGEMAKER_ENV
        value: "1"
```

```
      - name: MODEL_SERVER_TYPE
        value: "vllm"
      - name: SESSION_KEY
        value: "x-user-id"
EOF
```

Configure el almacenamiento en caché KV y el enrutamiento inteligente para mejorar el rendimiento

1. Habilite el almacenamiento en caché de KV configurando `enableL1Cache` y en `enableL2Cache` `true` .A continuación, configúrelo `redis` y actualícelo `l2CacheLocalUrl` con `l2CacheSpec` la URL del clúster de Redis.

```
  kvCacheSpec:
    enableL1Cache: true
    enableL2Cache: true
    l2CacheSpec:
      l2CacheBackend: <redis | tieredstorage>
      l2CacheLocalUrl: <redis cluster URL if l2CacheBackend is redis >
```

> **Note**
>
> Si el clúster de Redis no está dentro de la misma Amazon VPC que HyperPod el clúster, no se garantiza el cifrado de los datos en tránsito.

> **Note**
>
> No necesita l2 CacheLocalUrl si se selecciona el almacenamiento por niveles.

2. Habilite el enrutamiento inteligente configurándolo en underenabled. `true` `intelligentRoutingSpec` Puede especificar la estrategia de enrutamiento que desea utilizar`routingStrategy`. Si no se especifica ninguna estrategia de enrutamiento, el valor predeterminado es. `prefixaware`

```
intelligentRoutingSpec:
    enabled: true
    routingStrategy: <routing strategy to use>
```

3. Habilite las métricas del router y las métricas de almacenamiento en caché `enabled` configurándolas en debajo. `true` `metrics` El `port` valor debe ser el mismo que el `containerPort` valor inferior`modelInvocationPort`.

```
metrics:
    enabled: true
    modelMetrics:
      port: <port value>
    ...
    modelInvocationPort:
      containerPort: <port value>
```

Implemente su modelo desde Amazon S3 o Amazon FSx

1. Obtenga el nombre del clúster de Amazon EKS del ARN del HyperPod clúster para la autenticación de kubectl.

```
export EKS_CLUSTER_NAME=$(aws --region $REGION sagemaker describe-cluster --
cluster-name $HYPERPOD_CLUSTER_NAME \
  --query 'Orchestrator.Eks.ClusterArn' --output text | \
  cut -d'/' -f2)
aws eks update-kubeconfig --name $EKS_CLUSTER_NAME --region $REGION
```

2. Implemente su InferenceEndpointConfig modelo con una de las siguientes opciones:

   Deploy with Amazon FSx as a source

   ```
   kubectl apply -f deploy_fsx_luster_inference.yaml
   ```

   Deploy with Amazon S3 as a source

   ```
   kubectl apply -f deploy_s3_inference.yaml
   ```

Verificación del estado de la implementación

1. Compruebe si el modelo se ha implementado correctamente.

```
kubectl describe InferenceEndpointConfig $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n
 $CLUSTER_NAMESPACE
```

2. Compruebe que el punto de conexión se haya creado correctamente.

```
kubectl describe SageMakerEndpointRegistration $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n
 $CLUSTER_NAMESPACE
```

3. Pruebe el punto de conexión implementado para comprobar que funciona correctamente. Este paso confirma que el modelo se ha implementado correctamente y que puede procesar las solicitudes de inferencia.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME \
  --content-type "application/json" \
  --body '{"inputs": "What is AWS SageMaker?"}' \
  --region $REGION \
  --cli-binary-format raw-in-base64-out \
  /dev/stdout
```

Administración de la implementación

Cuando termine de probar la implementación, utilice los siguientes comandos para limpiar los recursos.

> **Note**
>
> Verifique que ya no necesita el modelo implementado ni los datos almacenados antes de continuar.

Eliminación de sus recursos

1. Elimine la implementación de la inferencia y los recursos de Kubernetes asociados. Esto detiene los contenedores del modelo en ejecución y elimina el SageMaker punto final.

```
kubectl delete inferenceendpointconfig $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n
 $CLUSTER_NAMESPACE
```

2. Compruebe que la limpieza se ha realizado correctamente.

```
# # Check that Kubernetes resources are removed
kubectl get
 pods,svc,deployment,InferenceEndpointConfig,sagemakerendpointregistration -n
 $CLUSTER_NAMESPACE
```

```
# Verify SageMaker endpoint is deleted (should return error or empty)
aws sagemaker describe-endpoint --endpoint-name $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME --region
 $REGION
```

Resolución de problemas

Use estos comandos de depuración si la implementación no funciona según lo previsto.

1. Compruebe el estado de la implementación de Kubernetes.

```
kubectl describe deployment $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n $CLUSTER_NAMESPACE
```

2. Compruebe el InferenceEndpointConfig estado para ver el estado de la implementación de alto nivel y cualquier problema de configuración.

```
kubectl describe InferenceEndpointConfig $SAGEMAKER_ENDPOINT_NAME -n
 $CLUSTER_NAMESPACE
```

3. Compruebe el estado de todos los objetos de Kubernetes. Obtendrá una visión completa de todos los recursos de Kubernetes relacionados en su espacio de nombres. Esto le proporciona una visión general rápida de lo que se está ejecutando y lo que podría faltar.

```
kubectl get
 pods,svc,deployment,InferenceEndpointConfig,sagemakerendpointregistration -n
 $CLUSTER_NAMESPACE
```

Políticas de escalado automático para la implementación de su modelo de HyperPod inferencia

La siguiente información proporciona ejemplos prácticos y configuraciones para implementar políticas de escalado automático en las implementaciones del modelo de SageMaker HyperPod inferencia de Amazon.

Aprenderá a configurar el escalado automático con `autoScalingSpec` integrado en los archivos YAML de su implementación, así como a crear configuraciones independientes de `ScaledObject` de KEDA para escenarios de escalado avanzados. Los ejemplos incluyen el escalamiento de los activadores en función de CloudWatch las métricas, la longitud de las colas de Amazon SQS, las consultas de Prometheus y las métricas de utilización de recursos, como la CPU y la memoria.

Uso de YAML en la implementación autoScalingSpec

El operador de SageMaker HyperPod inferencia de Amazon proporciona capacidades de escalado automático integradas para las implementaciones de modelos mediante métricas de CloudWatch Amazon Managed Prometheus (AMP). El siguiente ejemplo de implementación de YAML incluye una sección `autoScalingSpec` que define los valores de configuración para escalar la implementación de su modelo.

```
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: JumpStartModel
metadata:
  name: deepseek-sample624
  namespace: ns-team-a
spec:
  sageMakerEndpoint:
    name: deepsek7bsme624
  model:
    modelHubName: SageMakerPublicHub
    modelId: deepseek-llm-r1-distill-qwen-1-5b
    modelVersion: 2.0.4
  server:
    instanceType: ml.g5.8xlarge
  metrics:
    enabled: true
  environmentVariables:
    - name: SAMPLE_ENV_VAR
      value: "sample_value"
  maxDeployTimeInSeconds: 1800
  tlsConfig:
```

```
    tlsCertificateOutputS3Uri: "s3://{USER}-tls-bucket-{REGION}/certificates"
  autoScalingSpec:
    minReplicaCount: 0
    maxReplicaCount: 5
    pollingInterval: 15
    initialCooldownPeriod: 60
    cooldownPeriod: 120
    scaleDownStabilizationTime: 60
    scaleUpStabilizationTime: 0
    cloudWatchTrigger:
        name: "SageMaker-Invocations"
        namespace: "AWS/SageMaker"
        useCachedMetrics: false
        metricName: "Invocations"
        targetValue: 10.5
        activationTargetValue: 5.0
        minValue: 0.0
        metricCollectionStartTime: 300
        metricCollectionPeriod: 30
        metricStat: "Sum"
        metricType: "Average"
        dimensions:
          - name: "EndpointName"
            value: "deepsek7bsme624"
          - name: "VariantName"
            value: "AllTraffic"
    prometheusTrigger:
        name: "Prometheus-Trigger"
        useCachedMetrics: false
        serverAddress: http://<prometheus-host>:9090
        query: sum(rate(http_requests_total{deployment="my-deployment"}[2m]))
        targetValue: 10.0
        activationTargetValue: 5.0
        namespace: "namespace"
        customHeaders: "X-Client-Id=cid"
        metricType: "Value"
```

Explicación de los campos utilizados en la implementación de YAML

`minReplicaCount` (opcional, entero)

Especifica el número mínimo de réplicas de implementación del modelo que se mantendrá en el clúster. Durante los eventos de reducción vertical, la implementación se reduce verticalmente a esta cantidad mínima de pods. Debe ser mayor o igual que 0. Valor predeterminado: 1.

`maxReplicaCount` (opcional, entero)

Especifica el número máximo de réplicas de implementación del modelo que se mantendrá en el clúster. Debe ser mayor o igual que `minReplicaCount`. Durante los eventos de escalado vertical, la implementación se escala verticalmente a esta cantidad máxima de pods. Valor predeterminado: 5.

`pollingInterval` (opcional, entero)

Es el intervalo de tiempo en segundos para consultar las métricas. Mínimo: 0. Valor predeterminado: 30 segundos.

`cooldownPeriod` (opcional, entero)

Es el intervalo de tiempo en segundos que se espera antes de reducir verticalmente de 1 a 0 pods durante un evento de reducción vertical. Se aplica solo cuando `minReplicaCount` se establece en 0. Mínimo: 0. Predeterminado: 300 segundos.

`initialCooldownPeriod` (opcional, entero)

Es el intervalo de tiempo en segundos que se espera antes de reducir verticalmente de 1 a 0 pods durante una implementación inicial. Se aplica solo cuando `minReplicaCount` se establece en 0. Mínimo: 0. Predeterminado: 300 segundos.

`scaleDownStabilizationTime` (opcional, entero)

Es el intervalo de tiempo de estabilización en segundos después de que se active el desencadenador de reducción vertical antes de que se produzca la reducción vertical. Mínimo: 0. Predeterminado: 300 segundos.

`scaleUpStabilizationTime` (opcional, entero)

Es el intervalo de tiempo de estabilización en segundos después de que se active el desencadenador de escalada vertical antes de que se produzca la escalada vertical. Mínimo: 0. Predeterminado: 0 segundos.

`cloudWatchTrigger`

La configuración de activación de las CloudWatch métricas utilizadas en las decisiones de escalado automático. En `cloudWatchTrigger` están disponibles los siguientes campos:

- `name`(Opcional, cadena): nombre del CloudWatch activador. Si no se proporciona, utiliza el formato predeterminado: < model-deployment-name >-scaled-object-cloudwatch-trigger.
- `useCachedMetrics` (opcional, booleano): determina si se deben almacenar en caché las métricas consultadas por KEDA. KEDA consulta las métricas con pollingInterval, mientras que el Escalador automático de pod horizontal (HPA) solicita las métricas de KEDA cada 15 segundos. Cuando se establece en true, las métricas consultadas se almacenan en caché y se utilizan para atender las solicitudes de HPA. Valor predeterminado: verdadero.
- `namespace`(Obligatorio, cadena): el espacio de CloudWatch nombres de la métrica que se va a consultar.
- `metricName`(Obligatorio, cadena): nombre de la CloudWatch métrica.
- `dimensions` (opcional, lista): es la lista de dimensiones de la métrica. Cada dimensión incluye un nombre (nombre de la dimensión, cadena) y un valor (valor de la dimensión, cadena).
- `targetValue`(Obligatorio, flotante): el valor objetivo de la CloudWatch métrica utilizada en las decisiones de escalado automático.
- `activationTargetValue`(Opcional, flotante): el valor objetivo de la CloudWatch métrica que se usa al escalar de 0 a 1 pod. Se aplica solo cuando `minReplicaCount` se establece en 0. Valor predeterminado: 0.
- `minValue`(Opcional, flotante): el valor que se utilizará cuando la CloudWatch consulta no devuelva ningún dato. Valor predeterminado: 0.
- `metricCollectionStartTime`(Opcional, entero): hora de inicio de la consulta de métricas, calculada como metricCollectionStart tiempo T. Debe ser mayor o igual a metricCollectionPeriod. Predeterminado: 300 segundos.
- `metricCollectionPeriod` (opcional, entero): es la duración de la consulta de métricas en segundos. Debe ser un valor CloudWatch admitido (1, 5, 10, 30 o un múltiplo de 60). Predeterminado: 300 segundos.
- `metricStat`(Opcional, cadena): el tipo de estadística de la CloudWatch consulta. Predeterminado: `Average`.
- `metricType` (opcional, cadena): define cómo se usa la métrica para escalar los cálculos. Predeterminado: `Average`. Valores permitidos: `Average`, `Value`.
  - Promedio: réplicas deseadas = límite máximo (valor de la métrica)/(valor objetivo)

- Valor: réplicas deseadas = (réplicas actuales) × límite máximo (valor de la métrica)/(valor objetivo)

`prometheusTrigger`

Es la configuración del desencadenador de las métricas de Amazon Managed Prometheus (AMP) que se utiliza en las decisiones de escalado automático. En `prometheusTrigger` están disponibles los siguientes campos:

- `name`(Opcional, cadena): nombre del CloudWatch activador. Si no se proporciona, utiliza el formato predeterminado: < model-deployment-name >-scaled-object-cloudwatch-trigger.
- `useCachedMetrics` (opcional, booleano): determina si se deben almacenar en caché las métricas consultadas por KEDA. KEDA consulta las métricas con pollingInterval, mientras que el Escalador automático de pod horizontal (HPA) solicita las métricas de KEDA cada 15 segundos. Cuando se establece en true, las métricas consultadas se almacenan en caché y se utilizan para atender las solicitudes de HPA. Valor predeterminado: verdadero.
- `serverAddress` (obligatorio, cadena): es la dirección del servidor de AMP. Debe usar el formato: <https://aps-workspaces.<región>.amazonaws.com/workspaces/<workspace_id>
- `query` (obligatorio, cadena): es la consulta de PromQL utilizada para la métrica. Debe devolver un valor escalar.
- `targetValue`(Obligatorio, flotante): el valor objetivo de la CloudWatch métrica utilizada en las decisiones de escalado automático.
- `activationTargetValue`(Opcional, flotante): el valor objetivo de la CloudWatch métrica que se usa al escalar de 0 a 1 pod. Se aplica solo cuando `minReplicaCount` se establece en 0. Valor predeterminado: 0.
- `namespace` (opcional, cadena): es el espacio de nombres que se utilizará para las consultas con espacios de nombres. Valor predeterminado: cadena vacía ("").
- `customHeaders` (opcional, cadena): son los encabezados personalizados que se deben incluir al consultar el punto de conexión de Prometheus. Valor predeterminado: cadena vacía ("").
- `metricType` (opcional, cadena): define cómo se usa la métrica para escalar los cálculos. Predeterminado: `Average`. Valores permitidos: `Average`, `Value`.
  - Promedio: réplicas deseadas = límite máximo (valor de la métrica)/(valor objetivo)
  - Valor: réplicas deseadas = (réplicas actuales) × límite máximo (valor de la métrica)/(valor objetivo)

Uso de las definiciones ScaledObject yaml de KEDA a través de kubectl

Además de configurar el escalado automático a través de la autoScalingSpec sección YAML de tu implementación, puedes crear y aplicar definiciones YAML de KEDA independientes mediante kubectl. `ScaledObject`

Este enfoque proporciona mayor flexibilidad en los escenarios de escalado complejos y permite administrar las políticas de escalado automático independientemente de las implementaciones de los modelos. `ScaledObject`Las configuraciones de KEDA admiten una amplia gama de activadores de escalado, incluidas CloudWatch las métricas, la longitud de las colas de Amazon SQS, las consultas de Prometheus y las métricas basadas en recursos, como el uso de la CPU y la memoria. Puede aplicar estas configuraciones a las implementaciones de modelos existentes haciendo referencia al nombre de la implementación en la sección de la especificación. scaleTargetRef ScaledObject

> **Note**
>
> Asegúrese de que el rol de operador keda proporcionado durante la instalación del operador de HyperPod inferencia tenga los permisos adecuados para consultar las métricas definidas en los activadores de objetos escalados.

CloudWatch métricas

La siguiente política yaml de KEDA utiliza CloudWatch las métricas como activadores para realizar el escalado automático en una implementación de Kubernetes. La política consulta el número de invocaciones de un punto de conexión de Sagemaker y escala el número de pods de implementación. La lista completa de parámetros admitidos por KEDA para `aws-cloudwatch` el disparador se encuentra en https://keda. sh/docs/2.17/scalers/aws-cloudwatch/.

```
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
  name: invocations-scaledobject # name of the scaled object that will be created by
 this
  namespace: ns-team-a # namespace that this scaled object targets
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: $DEPLOYMENT_NAME # name of the model deployment
```

```
  minReplicaCount: 1 # minimum number of pods to be maintained
  maxReplicaCount: 4 # maximum number of pods to scale to
  pollingInterval: 10
  triggers:
  - type: aws-cloudwatch
    metadata:
      namespace: AWS/SageMaker
      metricName: Invocations
      targetMetricValue: "1"
      minMetricValue: "1"
      awsRegion: "us-west-2"
      dimensionName: EndpointName;VariantName
      dimensionValue: $ENDPOINT_NAME;$VARIANT_NAME
      metricStatPeriod: "30" # seconds
      metricStat: "Sum"
      identityOwner: operator
```

Métricas de Amazon SQS

La siguiente política yaml de KEDA utiliza las métricas de Amazon SQS como desencadenadores para realizar el escalado automático en una implementación de Kubernetes. La política consulta el número de invocaciones de un punto de conexión de Sagemaker y escala el número de pods de implementación. La lista completa de parámetros admitidos por KEDA para el `aws-cloudwatch` disparador se encuentra en https://keda. sh/docs/2.17/scalers/aws-sqs/.

```
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
  name: invocations-scaledobject # name of the scaled object that will be created by
 this
  namespace: ns-team-a # namespace that this scaled object targets
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: $DEPLOYMENT_NAME # name of the model deployment
  minReplicaCount: 1 # minimum number of pods to be maintained
  maxReplicaCount: 4 # maximum number of pods to scale to
  pollingInterval: 10
  triggers:
  - type: aws-sqs-queue
    metadata:
      queueURL: https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com/account_id/QueueName
```

```
      queueLength: "5"  # Default: "5"
      awsRegion: "us-west-1"
      scaleOnInFlight: true
      identityOwner: operator
```

Métricas de Prometheus

La siguiente política yaml de KEDA utiliza las métricas de Prometheus como desencadenadores para realizar el escalado automático en una implementación de Kubernetes. La política consulta el número de invocaciones de un punto de conexión de Sagemaker y escala el número de pods de implementación. La lista completa de parámetros admitidos por KEDA para el `aws-cloudwatch` disparador se encuentra en https://keda. sh/docs/2.17/scalers/prometheus/.

```
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
  name: invocations-scaledobject # name of the scaled object that will be created by
 this
  namespace: ns-team-a # namespace that this scaled object targets
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: $DEPLOYMENT_NAME # name of the model deployment
  minReplicaCount: 1 # minimum number of pods to be maintained
  maxReplicaCount: 4 # maximum number of pods to scale to
  pollingInterval: 10
  triggers:
  - type: prometheus
    metadata:
      serverAddress: http://<prometheus-host>:9090
      query: avg(rate(http_requests_total{deployment="$DEPLOYMENT_NAME"}[2m])) # Note:
 query must return a vector/scalar single element response
      threshold: '100.50'
      namespace: example-namespace  # for namespaced queries, eg. Thanos
      customHeaders: X-Client-Id=cid,X-Tenant-Id=tid,X-Organization-Id=oid #
 Optional. Custom headers to include in query. In case of auth header, use the custom
 authentication or relevant authModes.
      unsafeSsl: "false" #  Default is `false`, Used for skipping certificate check
 when having self-signed certs for Prometheus endpoint
      timeout: 1000 # Custom timeout for the HTTP client used in this scaler
      identityOwner: operator
```

Métricas de CPU

La siguiente política yaml de KEDA utiliza las métricas de CPU como desencadenadores para realizar el escalado automático en una implementación de Kubernetes. La política consulta el número de invocaciones de un punto de conexión de Sagemaker y escala el número de pods de implementación. La lista completa de parámetros admitidos por KEDA para el `aws-cloudwatch` disparador se encuentra en https://keda. sh/docs/2.17/scalers/prometheus/.

```
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
  name: invocations-scaledobject # name of the scaled object that will be created by
 this
  namespace: ns-team-a # namespace that this scaled object targets
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: $DEPLOYMENT_NAME # name of the model deployment
  minReplicaCount: 1 # minimum number of pods to be maintained
  maxReplicaCount: 4 # maximum number of pods to scale to
  pollingInterval: 10
  triggers:
  - type: cpu
    metricType: Utilization # Allowed types are 'Utilization' or 'AverageValue'
    metadata:
        value: "60"
        containerName: "" # Optional. You can use this to target a specific container
```

Métricas de memoria

La siguiente política yaml de KEDA utiliza la consulta de las métricas de Prometheus como desencadenador para realizar el escalado automático en una implementación de Kubernetes. La política consulta el número de invocaciones de un punto de conexión de Sagemaker y escala el número de pods de implementación. La lista completa de parámetros admitidos por KEDA para el `aws-cloudwatch` disparador se encuentra en https://keda. sh/docs/2.17/scalers/prometheus/.

```
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
  name: invocations-scaledobject # name of the scaled object that will be created by
 this
```

```
  namespace: ns-team-a # namespace that this scaled object targets
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: $DEPLOYMENT_NAME # name of the model deployment
  minReplicaCount: 1 # minimum number of pods to be maintained
  maxReplicaCount: 4 # maximum number of pods to scale to
  pollingInterval: 10
  triggers:
  - type: memory
    metricType: Utilization # Allowed types are 'Utilization' or 'AverageValue'
    metadata:
        value: "60"
        containerName: "" # Optional. You can use this to target a specific container
 in a pod
```

Ejemplo de política de Prometheus para reducir verticalmente a 0 pods

La siguiente política yaml de KEDA utiliza la consulta de las métricas de Prometheus como desencadenador para realizar el escalado automático en una implementación de Kubernetes. Esta política utiliza un `minReplicaCount` de 0, lo que permite a KEDA reducir verticalmente la implementación a 0 pods. Si `minReplicaCount` se establece en 0, debe proporcionar un criterio de activación para que aparezca el primer pod, después de que los pods se reduzcan verticalmente a 0. Para el desencadenador de Prometheus, este valor lo proporciona `activationThreshold`. En el caso de la cola de SQS, proviene de `activationQueueLength`.

> **Note**
>
> Si utiliza un `minReplicaCount` de 0, asegúrese de que la activación no dependa de una métrica que generen los pods. Si los pods se reducen verticalmente a 0, esa métrica nunca se generará y los pods ya no podrán escalarse verticalmente.

```
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
  name: invocations-scaledobject # name of the scaled object that will be created by
 this
  namespace: ns-team-a # namespace that this scaled object targets
spec:
```

```
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: $DEPLOYMENT_NAME # name of the model deployment
  minReplicaCount: 0 # minimum number of pods to be maintained
  maxReplicaCount: 4 # maximum number of pods to scale to
  pollingInterval: 10
  cooldownPeriod:  30
  initialCooldownPeriod:  180 # time before scaling down the pods after initial
deployment
  triggers:
  - type: prometheus
    metadata:
      serverAddress: http://<prometheus-host>:9090
      query: sum(rate(http_requests_total{deployment="my-deployment"}[2m])) # Note:
query must return a vector/scalar single element response
      threshold: '100.50'
      activationThreshold: '5.5' # Required if minReplicaCount is 0 for initial scaling
      namespace: example-namespace
      timeout: 1000
      identityOwner: operator
```

> **Note**
>
> Los desencadenadores de CPU y memoria solo pueden escalarse a 0 si se define al menos un escalador adicional que no sea de CPU o memoria (por ejemplo, SQS + CPU o Prometheus + CPU).

Implementación de la observabilidad de inferencias en clústeres HyperPod

Amazon SageMaker HyperPod ofrece capacidades integrales de observabilidad de inferencias que permiten a los científicos de datos y a los ingenieros de aprendizaje automático monitorear y optimizar sus modelos implementados. Esta solución se habilita a través de SageMaker HyperPod Observability y recopila automáticamente métricas de rendimiento para las cargas de trabajo de inferencia, lo que ofrece una supervisión lista para la producción a través de los paneles integrados de Prometheus y Grafana.

Con las métricas habilitadas de forma predeterminada, la plataforma captura datos esenciales de rendimiento del modelo, como la latencia de invocación, las solicitudes simultáneas, las tasas de

error y las métricas de los token, al tiempo que proporciona puntos de conexión de Prometheus estándar para los clientes que prefieren implementar soluciones de observabilidad personalizadas.

> **Note**
>
> Este tema contiene información detallada sobre la implementación de la observabilidad de inferencias en los clústeres. HyperPod Para obtener una referencia más general, consulte Observabilidad de clústeres y tareas.

Esta guía proporciona step-by-step instrucciones para implementar y usar la observabilidad de inferencias en sus clústeres. HyperPod Aprenderá a configurar las métricas en los archivos YAML de implementación, a acceder a los paneles de supervisión en función de su rol (administrador, científico de datos o ingeniero de machine learning), a integrarse con soluciones de observabilidad personalizadas mediante puntos de conexión de Prometheus y a solucionar problemas de supervisión comunes.

Métricas de inferencia admitidas

Métricas de invocación

Estas métricas capturan los datos de solicitud y respuesta de inferencia del modelo, lo que proporciona una visibilidad universal independientemente del tipo de modelo o del marco de servicio. Cuando las métricas de inferencia están activas, estas métricas se calculan en el momento de la invocación y se exportan a la infraestructura de supervisión.

- `model_invocations_total`: número total de solicitudes de invocación realizadas al modelo
- `model_errors_total`: número total de errores al invocar el modelo
- `model_concurrent_requests`: solicitudes simultáneas al modelo activas
- `model_latency_milliseconds`: latencia de invocación del modelo en milisegundos
- `model_ttfb_milliseconds`: latencia del modelo con respecto al primer byte en milisegundos

Métricas de contenedor del modelo

Estas métricas proporcionan información sobre las operaciones internas de los contenedores del modelo, incluido el procesamiento de los tokens, la administración de las colas y los indicadores de rendimiento específicos del marco. Las métricas disponibles dependen del marco de servicio del modelo:

- Métricas de contenedores de TGI
- Métricas de contenedores de LMI

Dimensiones métricas

Todas las métricas de inferencia incluyen etiquetas completas que permiten filtrar y analizar con detalle todas las implementaciones:

- Identidad del clúster:
  - `cluster_id`- El identificador único del HyperPod clúster
  - `cluster_name`- El nombre del HyperPod clúster
- Identidad del recurso:
  - `resource_name`- Nombre de la implementación (por ejemplo, "jumpstart-model-deployment«)
  - `resource_type`: tipo de implementación (jumpstart, inference-endpoint)
  - `namespace`: espacio de nombres de Kubernetes para tenencia múltiple
- Características del modelo:
  - `model_name`: Identificador de modelo específico (por ejemplo, “llama-2-7b-chat”)
  - `model_version`- Versión modelo para A/B pruebas y versiones anteriores
  - `model_container_type`: marco de servicio (TGI, LMI, -)
- Contexto de la infraestructura:
  - `pod_name`: identificador de pod individual para la depuración
  - `node_name`: nodo de Kubernetes para la correlación de recursos
  - `instance_type`: tipo de instancia de EC2 para el análisis de costos
- Contexto operativo:
  - `metric_source`: punto de recopilación (reverse-proxy, model-container)
  - `task_type`: clasificación de la carga de trabajo (inferencia)

Configuración de las métricas en el YAML de implementación

Amazon SageMaker HyperPod habilita las métricas de inferencia de forma predeterminada para todas las implementaciones de modelos, lo que proporciona una observabilidad inmediata sin necesidad de configuración adicional. Puede personalizar el comportamiento de las métricas

modificando la configuración de YAML de la implementación para habilitar o deshabilitar la recopilación de métricas en función de sus requisitos específicos.

Implemente un modelo desde JumpStart

Usa la siguiente configuración de YAML para implementar un JuJumpStartmpStart modelo con las métricas habilitadas:

```
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: JumpStartModel
metadata:
  name:mistral-model
  namespace: ns-team-a
spec:
  model:
    modelId: "huggingface-llm-mistral-7b-instruct"
    modelVersion: "3.19.0"
  metrics:
    enabled:true # Default: true (can be set to false to disable)
  replicas: 2
  sageMakerEndpoint:
    name: "mistral-model-sm-endpoint"
  server:
    instanceType: "ml.g5.12xlarge"
    executionRole: "arn:aws:iam::123456789:role/SagemakerRole"
  tlsConfig:
    tlsCertificateOutputS3Uri: s3://hyperpod/mistral-model/certs/
```

Implemente modelos personalizados y ajustados desde Amazon S3 o Amazon FSx

Configure puntos de conexión de inferencia personalizados con parámetros de métricas detallados mediante el siguiente YAML:

```
apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: JumpStartModel
metadata:
  name:mistral-model
  namespace: ns-team-a
spec:
  model:
    modelId: "huggingface-llm-mistral-7b-instruct"
    modelVersion: "3.19.0"
  metrics:
```

```
    enabled:true # Default: true (can be set to false to disable)
  replicas: 2
  sageMakerEndpoint:
    name: "mistral-model-sm-endpoint"
  server:
    instanceType: "ml.g5.12xlarge"
    executionRole: "arn:aws:iam::123456789:role/SagemakerRole"
  tlsConfig:
    tlsCertificateOutputS3Uri: s3://hyperpod/mistral-model/certs/

Deploy a custom inference endpoint

Configure custom inference endpoints with detailed metrics settings using the following
 YAML:

apiVersion: inference.sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: InferenceEndpointConfig
metadata:
  name: inferenceendpoint-deepseeks
  namespace: ns-team-a
spec:
  modelName: deepseeks
  modelVersion: 1.0.1
  metrics:
    enabled: true # Default: true (can be set to false to disable)
    metricsScrapeIntervalSeconds: 30 # Optional: if overriding the default 15s
    modelMetricsConfig:
        port: 8000 # Optional: if overriding, it defaults to the
 WorkerConfig.ModelInvocationPort.ContainerPort within the InferenceEndpointConfig spec
 8080
        path: "/custom-metrics" # Optional: if overriding the default "/metrics"
  endpointName: deepseek-sm-endpoint
  instanceType: ml.g5.12xlarge
  modelSourceConfig:
    modelSourceType: s3
    s3Storage:
      bucketName: model-weights
      region: us-west-2
    modelLocation: deepseek
    prefetchEnabled: true
  invocationEndpoint: invocations
  worker:
    resources:
      limits:
```

```
        nvidia.com/gpu: 1
      requests:
        nvidia.com/gpu: 1
        cpu: 25600m
        memory: 102Gi
    image: 763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.32.0-lmi14.0.0-
cu124
    modelInvocationPort:
      containerPort: 8080
      name: http
    modelVolumeMount:
      name: model-weights
      mountPath: /opt/ml/model
    environmentVariables: ...
  tlsConfig:
    tlsCertificateOutputS3Uri: s3://hyperpod/inferenceendpoint-deepseeks4/certs/
```

> **Note**
>
> Para deshabilitar las métricas para implementaciones específicas, configure `metrics.enabled: false` en su configuración de YAML.

Supervise y solucione los problemas de las cargas de trabajo de inferencia por rol

Amazon SageMaker HyperPod proporciona capacidades de observabilidad integrales que admiten diferentes flujos de trabajo de usuario, desde la configuración inicial del clúster hasta la solución avanzada de problemas de rendimiento. Utilice las siguientes instrucciones según su rol y los requisitos de supervisión.

HyperPod administrador

Su responsabilidad: activar la infraestructura de observabilidad y garantizar el buen estado del sistema en todo el clúster.

Qué debe saber:

- La observabilidad de todo el clúster proporciona métricas de infraestructura de todas las cargas de trabajo.
- La configuración con un solo clic implementa una pila de supervisión con paneles preconfigurados.

- Las métricas de la infraestructura son independientes de las métricas de inferencia específicas del modelo.

Qué debe hacer:

1. Navega hasta la HyperPod consola.
2. Seleccione el clúster.
3. Ve a la página de detalles del HyperPod clúster que acabas de crear. Verás una nueva opción para instalar el complemento de HyperPod observabilidad.
4. Haga clic en la opción Instalación rápida. Después de 1 a 2 minutos, se completarán todos los pasos y verá el panel de Grafana y los detalles del espacio de trabajo de Prometheus.

Esta única acción implementa automáticamente el complemento EKS, configura los operadores de observabilidad y aprovisiona paneles prediseñados en Grafana.

Científico de datos

Su responsabilidad: implementar los modelos de manera eficiente y supervisar su rendimiento básico.

Qué debe saber:

- Las métricas se activan automáticamente al implementar los modelos.
- Los paneles de Grafana muestran el rendimiento del modelo de forma inmediata.
- Puede filtrar los paneles para centrarse en implementaciones específicas.

Qué debe hacer:

1. Implementar el modelo con el método que prefiera:
   a. Interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio
   b. HyperPod Comandos CLI
   c. El SDK de Python en los cuadernos
   d. kubectl con configuraciones de YAML
2. Acceder a las métricas de su modelo:
   a. Abre Amazon SageMaker Studio

   b. Ve al HyperPod clúster y abre el panel de control de Grafana
   c. Seleccione Panel de inferencias.
   d. Aplicación de filtros para ver la implementación específica del modelo
3. Supervisar los indicadores clave de rendimiento:
   a. Realice un seguimiento de la latencia y el rendimiento del modelo.
   b. Supervise las tasas de error y la disponibilidad.
   c. Revise las tendencias de uso de los recursos.

Una vez completado este proceso, tendrá una visibilidad inmediata del rendimiento de su modelo sin que sea necesaria ninguna configuración adicional, lo que le permitirá identificar rápidamente los problemas de implementación o los cambios en el rendimiento.

Ingeniero de machine learning (MLE)

Su responsabilidad: mantener el rendimiento del modelo de producción y resolver problemas de rendimiento complejos.

Qué debe saber:

- Las métricas avanzadas incluyen detalles del contenedor del modelo, como la profundidad de las colas y las métricas de los token.
- El análisis de correlación entre varios tipos de métricas revela las causas raíz.
- Las configuraciones de escalado automático afectan directamente al rendimiento durante los picos de tráfico.

Escenario hipotético: el modelo de chat de un cliente genera respuestas lentas e intermitentes. Los usuarios se quejan de retrasos de entre 5 a 10 segundos. El MLE puede aprovechar la observabilidad de la inferencia para llevar a cabo una investigación sistemática del rendimiento.

Qué debe hacer:

1. Examinar el panel de Grafana para comprender el alcance y la gravedad del problema de rendimiento:
   a. Alerta de alta latencia activa desde las 09:30
   b. Latencia P99: 8,2 s (normal: 2,1 s)
   c. Periodo de tiempo afectado: de las 09:30 a las 10:15 (45 minutos)

2. Correlacionar varias métricas para comprender el comportamiento del sistema durante el incidente:
   a. Solicitudes simultáneas: ha llegado hasta 45 (normal: de 15 a 20)
   b. Escalado de los pods: KEDA ha escalado de 2 a 5 pods durante el incidente
   c. Utilización de la GPU: se ha mantenido normal (entre un 85 y un 90 %)
   d. Uso de la memoria: normal (24 GB/32 GB)
3. Examinar el comportamiento del sistema distribuido, ya que las métricas de la infraestructura parecen normales:
   a. Vista por nodos: todos los pods se concentran en el mismo nodo (distribución deficiente)
   b. Métricas del contenedor del modelo: la profundidad de la cola de TGI muestra 127 solicitudes (normal: entre 5 y 10)

```
Available in Grafana dashboard under "Model Container Metrics" panel
        Metric: tgi_queue_size{resource_name="customer-chat-llama"}
        Current value: 127 requests queued (indicates backlog)
```

4. Identificar los problemas de configuración interconectados:
   a. Política de escalado de KEDA: demasiado lenta (intervalo de sondeo de 30 segundos)
   b. Plazo de escalado: la respuesta de escalado se ha retrasado más de 45 segundos con respecto al pico de tráfico
5. Implementar correcciones específicas basadas en el análisis:
   a. Intervalo de sondeo de KEDA actualizado: 30 s → 15 s
   b. Aumento de maxReplicas en la configuración de escalado
   c. Ajuste de los umbrales de escalado para escalarlos antes (15 frente a 20 solicitudes simultáneas)

Puede diagnosticar problemas de rendimiento complejos sistemáticamente usando métricas exhaustivas, implementar correcciones específicas y establecer medidas preventivas para mantener un rendimiento uniforme del modelo de producción.

Implementación de su propia integración de observabilidad

Amazon SageMaker HyperPod expone las métricas de inferencia a través de puntos de enlace Prometheus estándares del sector, lo que permite la integración con su infraestructura de observabilidad existente. Utilice este enfoque cuando prefiera implementar soluciones de supervisión

personalizadas o integrarlas con plataformas de observabilidad de terceros en lugar de utilizar la pila integrada de Grafana y Prometheus.

Acceso a los puntos de conexión de las métricas de inferencia

Qué debe saber:

- Las métricas de inferencia se exponen automáticamente en los puntos de conexión estandarizados de Prometheus.
- Las métricas están disponibles independientemente del tipo de modelo o del marco de servicio.
- Se aplican las prácticas estándar de extracción de Prometheus para la recopilación de datos.

Configuración del punto de conexión de las métricas de inferencia:

- Puerto: 9113
- Ruta: /metrics
- Punto de conexión completo: http://pod-ip:9113/metrics

Métricas de instancia disponibles:

- `model_invocations_total`: número total de solicitudes de invocación realizadas al modelo
- `model_errors_total`: número total de errores al invocar el modelo
- `model_concurrent_requests`: solicitudes simultáneas activas por modelo
- `model_latency_milliseconds`: latencia de invocación del modelo en milisegundos
- `model_ttfb_milliseconds`: latencia del modelo con respecto al primer byte en milisegundos

Acceda a las métricas del contenedor del modelo

Qué debe saber:

- Los contenedores del modelo exponen métricas adicionales específicas de su marco de servicio.
- Estas métricas proporcionan información interna sobre los contenedores, como el procesamiento de los tokens y la profundidad de las colas.
- La configuración del punto de conexión varía según el tipo de contenedor del modelo.

Para despliegues de JumpStart modelos que utilizan contenedores de inferencia de generación de texto (TGI):

- Puerto: 8080 (puerto de contenedor del modelo)
- Ruta: /metrics
- Documentación: https://huggingface. co/docs/text-generation-inference/en/reference/metrics

Para despliegues de JumpStart modelos que utilizan contenedores de inferencia de modelos grandes (LMI):

- Puerto: 8080 (puerto de contenedor del modelo)
- Ruta: /server/metrics
- Documentación: djl- .md https://github.com/deepjavalibrary/ serving/blob/master/prometheus/ README

Para puntos de conexión de inferencia personalizados (BYOD):

- Puerto: configurado por el cliente (predeterminado): el 8080 es el. WorkerConfig ModelInvocationPort. ContainerPort dentro de las InferenceEndpointConfig especificaciones.)
- Ruta: configurada por el cliente (/metrics predeterminada)

Implementación de una integración de observabilidad personalizada

Con una integración de observabilidad personalizada, usted es responsable de:

1. Extracción de métricas: implemente la extracción compatible con Prometheus desde los puntos de conexión anteriores.
2. Exportación de datos: configure la exportación en la plataforma de observabilidad de su elección.
3. Alertas: configure reglas de alerta en función de los requisitos operativos.
4. Paneles: cree paneles de visualización para sus necesidades de supervisión.

Solución de problemas de observabilidad de inferencias

El panel no muestra datos

Si el panel de Grafana está vacío y todos los paneles muestran “Sin datos”, lleve a cabo los siguientes pasos para investigar:

1. Compruebe que el administrador tenga instalada la observabilidad de inferencias:
   a. Vaya a la HyperPod consola > Seleccione el clúster > Compruebe si el estado «Observabilidad» muestra «Activado»
   b. Verifique que se pueda acceder al enlace del espacio de trabajo de Grafana desde la descripción general del clúster.
   c. Confirme que el espacio de trabajo de Prometheus administrado por Amazon esté configurado y reciba datos.
2. Verifica que la HyperPod observabilidad esté habilitada:

```
hyp observability view
```

3. Verifique que las métricas del modelo estén habilitadas:

```
kubectl get jumpstartmodel -n <namespace> customer-chat-llama -o
 jsonpath='{.status.metricsStatus}' # Expected: enabled: true, state:Enabled
```


```
kubectl get jumpstartmodel -n <namespace> customer-chat-llama -o
 jsonpath='{.status.metricsStatus}' # Expected: enabled: true, state:Enabled
```


4. Compruebe el punto de conexión de las métricas:

```
kubectl port-forward pod/customer-chat-llama-xxx 9113:9113
curl localhost:9113/metrics | grep model_invocations_total# Expected:
 model_invocations_total{...} metrics
```

5. Consulte los registros:

```
# Model Container
kubectl logs customer-chat-llama-xxx -c customer-chat-llama# Look for: OOM errors,
 CUDA errors, model loading failures

# Proxy/SideCar
kubectl logs customer-chat-llama-xxx -c sidecar-reverse-proxy# Look for: DNS
 resolution issues, upstream connection failures

# Metrics Exporter Sidecar
```

```
kubectl logs customer-chat-llama-xxx -c otel-collector# Look for: Metrics collection
 issues, export failures
```

Otros problemas comunes

Problema	Solución	Action
La observabilidad de inferenci as no está instalada	Instale la observabilidad de inferencias desde la consola	«Habilitar la observabilidad» en la consola HyperPod
Métricas desactivadas en el modelo	Actualizar la configuración del modelo	Añadir `metrics: {enabled: true}` a las especificaciones del modelo
El espacio de trabajo AMP no está configurado	Corregir la conexión del origen de datos	Verificar el ID del espacio de trabajo de AMP en los orígenes de datos de Grafana
Conectividad de red	Compruebe los grupos de seguridad/ NACLs	Asegúrese de que los pods puedan llegar a los puntos de conexión de AMP

Gobierno de tareas para el despliegue del modelo en HyperPod

En esta sección, se explica cómo optimizar los clústeres de Amazon SageMaker HyperPod EKS compartidos para cargas de trabajo de inferencia en tiempo real. Aprenderá a configurar las características de gobernanza de tareas de Kueue, como la administración de cuotas, la programación de prioridades y las políticas de uso compartido de recursos, para garantizar que sus cargas de trabajo de inferencia reciban los recursos de GPU que necesitan durante los picos de tráfico y, al mismo tiempo, mantener una asignación justa entre las actividades de entrenamiento, evaluación y pruebas de sus equipos. Para obtener información general sobre la gobernanza de tareas, consulte SageMaker HyperPod gobierno de tareas.

Funcionamiento de la administración de la carga de trabajo de inferencia

Para gestionar eficazmente los picos de tráfico de inferencia en tiempo real en los clústeres de HyperPod EKS compartidos, implemente las siguientes estrategias de gobierno de tareas utilizando las capacidades existentes de Kueue.

Configuración de las clases de prioridad

Defina clases de prioridad específicas para las cargas de trabajo de inferencia con un peso elevado (por ejemplo, 100) a fin de garantizar que los pods de inferencia se admitan y programen antes que otros tipos de tarea. Esta configuración permite que las cargas de trabajo de inferencia se antepongan a los trabajos de menor prioridad durante la carga del clúster, lo cual es fundamental para mantener los requisitos de baja latencia durante los picos de tráfico.

Dimensiones y asignación de cuotas

Reserve suficientes recursos de GPU en la `ClusterQueue` de su equipo para gestionar los picos de inferencia esperados. Durante los períodos de poco tráfico de inferencias, los recursos de cuota no utilizados se pueden asignar temporalmente a las tareas de otros equipos. Cuando la demanda de inferencias aumenta, estos recursos prestados se pueden recuperar para priorizar los pods de inferencias pendientes. Para obtener más información, consulte Cluster Queue.

Estrategias de uso compartido de recursos

Elija entre dos enfoques de uso compartido de cuotas en función de sus requisitos:

1. Control estricto de los recursos: desactive las cuotas de préstamo y los préstamos para garantizar que la capacidad reservada de la GPU esté siempre disponible para sus cargas de trabajo. Este enfoque requiere un tamaño de cuotas suficientemente grande como para poder gestionar los picos de demanda de forma independiente, lo que puede provocar que los nodos estén inactivos durante los períodos de poco tráfico.
2. Uso compartido flexible de recursos: active el préstamo de cuotas para utilizar los recursos inactivos de otros equipos cuando sea necesario. Los pods prestados se marcan como preferentes y se pueden expulsar si el equipo que las presta recupera su capacidad.

Preferencia dentro del equipo

Active la preferencia dentro del equipo al ejecutar cargas de trabajo mixtas (evaluación, entrenamiento e inferencia) por debajo de la misma cuota. Esto permite que Kueue anteponga los trabajos de menor prioridad dentro de su equipo para incluir pods de inferencia de alta prioridad, de manera que se puedan ejecutar las inferencias en tiempo real sin depender de los préstamos de cuotas externas. Para obtener más información, consulte Preferencia.

Configuración de la carga de trabajo de inferencia de ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo Kueue administra los recursos de GPU en un clúster de Amazon SageMaker HyperPod compartido.

Configuración del clúster y de la política

El clúster tiene la siguiente configuración:

- Equipo A: cuota de 10 GPU P4
- Equipo B: cuota de 20 GPU P4
- Aprovisionamiento estático: sin escalado automático
- Capacidad total: 30 P4 GPUs

El grupo de GPU compartido usa esta política de prioridad:

1. Inferencia en tiempo real: prioridad de 100
2. Entrenamiento: prioridad de 75
3. Evaluación: prioridad de 50

Kueue aplica las cuotas de los equipos y las clases de prioridad, y habilita la preferencia y el préstamo de cuotas.

Estado inicial: uso normal del clúster

En operaciones normales:

- El equipo A realiza tareas de formación y evaluación en los 10 puestos de categoría P4 GPUs
- El equipo B ejecuta la inferencia (10 P4) y la evaluación (10 P4) en tiempo real dentro de su cuota de 20 GPU
- El clúster se utiliza por completo y se admiten y se ejecutan todos los trabajos

Pico de inferencia: el equipo B necesita más GPUs

Cuando el equipo B sufre un pico de tráfico, los módulos de inferencia adicionales requieren 5 P4 más. GPUs Kueue detecta que los nuevos pods:

- Están dentro del espacio de nombres del equipo B
- Tienen prioridad de 100 (inferencia en tiempo real)
- Todavía no se han admitido debido a limitaciones de cuota

El proceso de respuesta de Kueue elige entre dos opciones:

Opción 1 - préstamo de cuotas: si el equipo A solo usa 6 de sus 10 P4, Kueue puede admitir los pods del equipo B con las 4 P4 inactivas. Sin embargo, estos recursos prestados se marcan como preferentes: si el equipo A envía trabajos para alcanzar la cuota total, Kueue expulsa los pods de inferencia prestados por el equipo B.

Opción 2 - anteposición automática (recomendada): el equipo B ejecuta trabajos de evaluación de baja prioridad (prioridad 50). Cuando los pods de inferencia de alta prioridad esperan, Kueue antepone los trabajos de evaluación dentro de la cuota del equipo B y admite los pods de inferencia. Este enfoque proporciona una asignación segura de los recursos sin riesgo de expulsión externa.

Kueue sigue un proceso de tres pasos para asignar recursos:

1. Verificación de cuotas

   Pregunta: ¿El equipo B tiene una cuota que no utiliza?

   - Sí → Admitir los pods
   - No → Continuar con el paso 2
2. Anteposición automática dentro del equipo B

   Pregunta: ¿Se pueden anteponer los trabajos de menor prioridad del equipo B?

   - Sí → Anteponer los trabajos de evaluación (prioridad 50), liberar 5 P4 y admitir los pods de inferencia
   - No → Continuar con el paso 3

   Este enfoque mantiene las cargas de trabajo dentro de la cuota garantizada del equipo B, lo que evita los riesgos de expulsión externa.
3. Préstamos de otros equipos

   Pregunta: ¿Se puede tomar prestada una cuota inactiva de otros equipos?

   - Sí → Admitir el uso de una cuota prestada (marcada como preferente)
   - No → El pod conserva el estado `NotAdmitted`

HyperPod solución de problemas de inferencias

Esta guía de solución de problemas aborda los problemas más comunes que pueden producirse durante la implementación y el funcionamiento de Amazon SageMaker HyperPod Inference. Estos problemas suelen estar relacionados con la configuración de las redes de VPC, los permisos de IAM, la administración de recursos de Kubernetes y los problemas de conectividad del operador que pueden impedir la implementación exitosa del modelo o provocar que las implementaciones fallen o permanezcan en estados pendientes.

Esta guía de solución de problemas utiliza la siguiente terminología: los pasos de solución de problemas son procedimientos de diagnóstico para identificar e investigar los problemas, la resolución proporciona las acciones específicas para solucionar los problemas identificados y la verificación confirma que la solución ha funcionado correctamente.

Temas

- Deduzca los errores de instalación del operador mediante una consola de SageMaker IA
- Inferencia de errores de instalación del operador mediante CLI AWS
- Tiempo de espera para descargar el certificado
- Problemas de implementación del modelo
- Emisión de permisos VPC ENI
- Problema con la relación de confianza de IAM
- Falta un error en el complemento de la GPU NVIDIA
- El operador de inferencia no se puede iniciar

Deduzca los errores de instalación del operador mediante una consola de SageMaker IA

Descripción general: Al instalar el operador de inferencia a través de la consola de SageMaker IA mediante una instalación rápida o una instalación personalizada, es posible que las CloudFormation pilas subyacentes fallen debido a varios problemas. En esta sección se describen los escenarios de error más comunes y sus soluciones.

Deduzca el error en la instalación del complemento por parte del operador mediante una instalación rápida o personalizada

Problema: la creación del HyperPod clúster se completa correctamente, pero se produce un error al instalar el complemento del operador de inferencia.

Causas habituales:

- Se han superado los límites de capacidad del pod en los nodos del clúster. La instalación del operador de inferencia requiere un mínimo de 13 pods. El tipo de instancia mínimo recomendado es `ml.c5.4xlarge`.
- Problemas con los permisos de IAM
- Restricciones de cuota de recursos
- Problemas de configuración de red o VPC

Síntomas y diagnóstico

Síntomas:

- El complemento Inference Operator muestra el estado CREATE_FAILED o DEGRADED en la consola
- CloudFormation la pila asociada al complemento tiene el estado CREATE_FAILED
- El progreso de la instalación se detiene o muestra mensajes de error

Pasos de diagnóstico:

1. Compruebe el estado del complemento del operador de inferencia:

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health,Issues:issues}" \
    --output json
```

2. Compruebe si hay problemas con el límite de los pods:

```
# Check current pod count per node
kubectl get nodes -o json | jq '.items[] | {name: .metadata.name,
 allocatable: .status.allocatable.pods, capacity: .status.capacity.pods}'

# Check pods running on each node
kubectl get pods --all-namespaces -o wide | awk '{print $8}' | sort | uniq -c

# Check for pod evictions or failures
```

```
kubectl get events --all-namespaces --sort-by='.lastTimestamp' | grep -i "pod\|limit
\|quota"
```

3. Comprueba el estado de la CloudFormation pila (si utilizas la instalación de la consola):

```
# List CloudFormation stacks related to the cluster
aws cloudformation list-stacks \
    --region $REGION \
    --query "StackSummaries[?contains(StackName, '$EKS_CLUSTER_NAME') &&
 StackStatus=='CREATE_FAILED'].
{Name:StackName,Status:StackStatus,Reason:StackStatusReason}" \
    --output table

# Get detailed stack events
aws cloudformation describe-stack-events \
    --stack-name <stack-name> \
    --region $REGION \
    --query "StackEvents[?ResourceStatus=='CREATE_FAILED']" \
    --output table
```

Resolución

Para resolver el error de instalación, guarde la configuración actual, elimine el complemento fallido, corrija el problema subyacente y, a continuación, vuelva a instalar el operador de inferencia a través de la consola de SageMaker IA (se recomienda) o la AWS CLI.

Paso 1: Guarde la configuración actual

- Extraiga y guarde la configuración del complemento antes de eliminarla:

```
# Save the current configuration
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query 'addon.configurationValues' \
    --output text > addon-config-backup.json

# Verify the configuration was saved
cat addon-config-backup.json

# Pretty print for readability
```

```
cat addon-config-backup.json | jq '.'
```

Paso 2: Eliminar el complemento fallido

- Elimine el complemento del operador de inferencia:

```
aws eks delete-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION

# Wait for deletion to complete
echo "Waiting for add-on deletion..."
aws eks wait addon-deleted \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION 2>/dev/null || sleep 60
```

Paso 3: Solucione el problema subyacente

Elija la solución adecuada en función de la causa del error:

Si se ha superado el límite de cápsulas del problema:

```
# The inference operator requires a minimum of 13 pods.
# The minimum recommended instance type is ml.c5.4xlarge.
#
# Option 1: Add instance group with higher pod capacity
# Different instance types support different maximum pod counts
# For example: m5.large (29 pods), m5.xlarge (58 pods), m5.2xlarge (58 pods)
aws sagemaker update-cluster \
    --cluster-name $HYPERPOD_CLUSTER_NAME \
    --region $REGION \
    --instance-groups '[{"InstanceGroupName":"worker-
group-2","InstanceType":"ml.m5.xlarge","InstanceCount":2}]'

# Option 2: Scale existing node group to add more nodes
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --nodegroup-name <nodegroup-name> \
    --scaling-config minSize=2,maxSize=10,desiredSize=5 \
```

```
    --region $REGION

# Option 3: Clean up unused pods
kubectl delete pods --field-selector status.phase=Failed --all-namespaces
kubectl delete pods --field-selector status.phase=Succeeded --all-namespaces
```

Paso 4: Vuelva a instalar el operador de inferencia

Tras solucionar el problema subyacente, vuelva a instalar el operador de inferencia mediante uno de los métodos siguientes:

- SageMaker Consola de IA con instalación personalizada (recomendada): reutilice las funciones de IAM y el depósito de TLS existentes de la instalación anterior. Para ver los pasos, consulte Método 1: instalar el complemento HyperPod Inference a través de una consola de SageMaker IA (recomendado).
- AWS CLI con configuración guardada: utilice la configuración de la que hizo una copia de seguridad en el paso 1 para volver a instalar el complemento. Para ver todos los pasos de instalación de la CLI, consulteMétodo 2: Instalación del operador de inferencia mediante la CLI AWS.

  ```
  aws eks create-addon \
      --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
      --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
      --addon-version v1.0.0-eksbuild.1 \
      --configuration-values file://addon-config-backup.json \
      --region $REGION
  ```

- SageMaker Consola de IA con instalación rápida: crea automáticamente nuevas funciones de IAM, un depósito de TLS y complementos de dependencia. Para ver los pasos, consulte Método 1: instalar el complemento HyperPod Inference a través de una consola de SageMaker IA (recomendado).

Paso 5: Compruebe que la instalación se ha realizado correctamente

```
# Check add-on status
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health}" \
```

```
    --output table

# Verify pods are running
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system

# Check operator logs
kubectl logs -n hyperpod-inference-system deployment/hyperpod-inference-controller-
manager --tail=50
```

La instalación de Cert-Manager falló debido a que el webhook de Kueue no estaba listo

Problema: la instalación del complemento cert-manager falla y se produce un error de webhook porque el servicio de webhook de Task Governance (Kueue) no tiene puntos de enlace disponibles. Se trata de una condición de carrera que se produce cuando cert-manager intenta crear recursos antes de que los módulos de webhook de Task Governance estén en pleno funcionamiento.
Esto puede ocurrir cuando se instala el complemento Task Governance junto con el operador de inferencia durante la creación del clúster.

Síntomas y diagnóstico

Mensaje de error:

```
AdmissionRequestDenied
Internal error occurred: failed calling webhook "mdeployment.kb.io": failed to call
 webhook:
Post "https://kueue-webhook-service.kueue-system.svc:443/mutate-apps-v1-deployment?
timeout=10s":
no endpoints available for service "kueue-webhook-service"
```

Causa raíz:

- El complemento Task Governance instala y registra un webhook mutante que intercepta todas las creaciones de Deployment
- El complemento Cert-Manager intenta crear recursos de despliegue antes de que los webhooks de Task Governance estén listos
- El control de admisión de Kubernetes llama webhook a Task Governance, pero no tiene puntos de conexión (los pods aún no se están ejecutando)

Paso de diagnóstico:

1. Compruebe el estado del complemento cert-manager:

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name cert-manager \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health,Issues:issues}" \
    --output json
```

Resolución

Solución: elimine y vuelva a instalar cert-manager

El webhook de Task Governance estará listo en 60 segundos. Simplemente elimina y vuelve a instalar el complemento cert-manager:

1. Elimine el complemento cert-manager fallido:

```
aws eks delete-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name cert-manager \
    --region $REGION
```

2. Espere entre 30 y 60 segundos hasta que el webhook de Task Governance esté listo y, a continuación, vuelva a instalar el complemento cert-manager:

```
sleep 60

aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name cert-manager \
    --region $REGION
```

Inferencia de errores de instalación del operador mediante CLI AWS

Descripción general: Al instalar el operador de inferencia a través de la AWS CLI, la instalación del complemento puede fallar debido a la falta de dependencias. En esta sección se describen los escenarios de error más comunes en la instalación de la CLI y sus soluciones.

La instalación del complemento de inferencia falló debido a la falta de controladores CSI

Problema: Se produce un error al crear el complemento del operador de inferencia porque las dependencias del controlador CSI necesarias no están instaladas en el clúster EKS.

Síntomas y diagnóstico:

Mensajes de error:

Los siguientes errores aparecen en los registros de creación de complementos o en los registros de operadores de inferencia:

```
S3 CSI driver not installed (missing CSIDriver s3.csi.aws.com).
Please install the required CSI driver and see the troubleshooting guide for more
 information.

FSx CSI driver not installed (missing CSIDriver fsx.csi.aws.com).
Please install the required CSI driver and see the troubleshooting guide for more
 information.
```

Pasos de diagnóstico:

1. Compruebe si los controladores CSI están instalados:

```
# Check for S3 CSI driver
kubectl get csidriver s3.csi.aws.com
kubectl get pods -n kube-system | grep mountpoint

# Check for FSx CSI driver
kubectl get csidriver fsx.csi.aws.com
kubectl get pods -n kube-system | grep fsx
```

2. Compruebe el estado del complemento EKS:

```
# List all add-ons
aws eks list-addons --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --region $REGION

# Check specific CSI driver add-ons
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-mountpoint-
s3-csi-driver --region $REGION 2>/dev/null || echo "S3 CSI driver not installed"
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-fsx-csi-
driver --region $REGION 2>/dev/null || echo "FSx CSI driver not installed"
```

3. Compruebe el estado del complemento del operador de inferencia:

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health,Issues:issues}" \
    --output json
```

Solución:

Paso 1: Instale el controlador CSI de S3 que falta

1. Cree el rol de IAM para el controlador CSI de S3 (si aún no lo ha creado):

```
# Set up service account role ARN (from installation steps)
export S3_CSI_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name $S3_CSI_ROLE_NAME --query
 'Role.Arn' --output text 2>/dev/null || echo "Role not found")
echo "S3 CSI Role ARN: $S3_CSI_ROLE_ARN"
```

2. Instale el complemento del controlador CSI de S3:

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name aws-mountpoint-s3-csi-driver \
    --addon-version v1.14.1-eksbuild.1 \
    --service-account-role-arn $S3_CSI_ROLE_ARN \
    --region $REGION
```

3. Verifique la instalación del controlador CSI de S3:

```
# Wait for add-on to be active
aws eks wait addon-active --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-
mountpoint-s3-csi-driver --region $REGION

# Verify CSI driver is available
kubectl get csidriver s3.csi.aws.com
kubectl get pods -n kube-system | grep mountpoint
```

Paso 2: Instale el controlador FSx CSI que falta

1. Cree el rol de IAM para el controlador FSx CSI (si aún no lo ha creado):

```
# Set up service account role ARN (from installation steps)
export FSX_CSI_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name $FSX_CSI_ROLE_NAME --query
 'Role.Arn' --output text 2>/dev/null || echo "Role not found")
echo "FSx CSI Role ARN: $FSX_CSI_ROLE_ARN"
```

2. Instale el complemento FSx del controlador CSI:

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name aws-fsx-csi-driver \
    --addon-version v1.6.0-eksbuild.1 \
    --service-account-role-arn $FSX_CSI_ROLE_ARN \
    --region $REGION

# Wait for add-on to be active
aws eks wait addon-active --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-fsx-
csi-driver --region $REGION

# Verify FSx CSI driver is running
kubectl get pods -n kube-system | grep fsx
```

Paso 3: Verificar todas las dependencias

Tras instalar las dependencias que faltan, compruebe que se estén ejecutando correctamente antes de volver a intentar instalar el operador de inferencia:

```
# Check all required add-ons are active
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-mountpoint-s3-
csi-driver --region $REGION
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name aws-fsx-csi-driver
 --region $REGION
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name metrics-server --
region $REGION
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name cert-manager --
region $REGION

# Verify all pods are running
kubectl get pods -n kube-system | grep -E "(mountpoint|fsx|metrics-server)"
kubectl get pods -n cert-manager
```

Faltan las definiciones de recursos personalizados de inferencia durante la implementación del modelo

Problema: Faltan las definiciones de recursos personalizadas (CRDs) al intentar crear implementaciones de modelos. Este problema se produce al instalar y eliminar previamente el complemento de inferencia sin limpiar las implementaciones de modelos que tienen finalizadores.

Síntomas y diagnóstico:

Causa raíz:

Si elimina el complemento de inferencia sin eliminar primero todas las implementaciones del modelo, los recursos personalizados con finalizadores permanecen en el clúster. Estos finalizadores deben completarse antes de que pueda eliminar el. CRDs El proceso de eliminación del complemento no espera a que se complete la eliminación del CRD, lo que hace que el CRDs complemento permanezca en un estado de finalización e impide nuevas instalaciones.

Para diagnosticar este problema

1. Compruebe si CRDs existen.

```
kubectl get crd | grep inference.sagemaker.aws.amazon.com
```

2. Comprueba si hay recursos personalizados atascados.

```
# Check for JumpStartModel resources
kubectl get jumpstartmodels -A

# Check for InferenceEndpointConfig resources
kubectl get inferenceendpointconfigs -A
```

3. Inspeccione los finalizadores para ver si los recursos están atascados.

```
# Example for a specific JumpStartModel
kubectl get jumpstartmodels <model-name> -n <namespace> -o
 jsonpath='{.metadata.finalizers}'

# Example for a specific InferenceEndpointConfig
kubectl get inferenceendpointconfigs <config-name> -n <namespace> -o
 jsonpath='{.metadata.finalizers}'
```

Solución:

Elimine manualmente los finalizadores de todas las implementaciones de modelos que no se eliminaron al eliminar el complemento de inferencia. Complete los siguientes pasos para cada recurso personalizado bloqueado.

Para eliminar los finalizadores de los recursos JumpStartModel

1. Enumera todos los JumpStartModel recursos en todos los espacios de nombres.

```
kubectl get jumpstartmodels -A
```

2. Para cada JumpStartModel recurso, elimina los finalizadores parcheando el recurso para establecer metadata.finalizers en una matriz vacía.

```
kubectl patch jumpstartmodels <model-name> -n <namespace> -p '{"metadata":
{"finalizers":[]}}' --type=merge
```

   En el siguiente ejemplo, se muestra cómo aplicar un parche a un recurso denominado kv-l1-only.

```
kubectl patch jumpstartmodels kv-l1-only -n default -p '{"metadata":{"finalizers":
[]}}' --type=merge
```

3. Compruebe que se haya eliminado la instancia del modelo.

```
kubectl get jumpstartmodels -A
```

   Cuando se hayan limpiado todos los recursos, debería ver el siguiente resultado.

```
Error from server (NotFound): Unable to list "inference.sagemaker.aws.amazon.com/
v1, Resource=jumpstartmodels": the server could not find the requested resource
 (get jumpstartmodels.inference.sagemaker.aws.amazon.com)
```

4. Compruebe que se ha quitado el JumpStartModel CRD.

```
kubectl get crd | grep jumpstartmodels.inference.sagemaker.aws.amazon.com
```

   Si el CRD se ha eliminado correctamente, este comando no devuelve ningún resultado.

Para eliminar los finalizadores de los recursos InferenceEndpointConfig

1. Enumera todos los InferenceEndpointConfig recursos en todos los espacios de nombres.

```
kubectl get inferenceendpointconfigs -A
```

2. Para cada InferenceEndpointConfig recurso, elimina los finalizadores.

```
kubectl patch inferenceendpointconfigs <config-name> -n <namespace> -p
 '{"metadata":{"finalizers":[]}}' --type=merge
```

   El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar un parche a un recurso denominado. my-inference-config

```
kubectl patch inferenceendpointconfigs my-inference-config -n default -p
 '{"metadata":{"finalizers":[]}}' --type=merge
```

3. Compruebe que se haya eliminado la instancia de configuración.

```
kubectl get inferenceendpointconfigs -A
```

   Cuando se hayan limpiado todos los recursos, deberías ver el siguiente resultado.

```
Error from server (NotFound): Unable to list "inference.sagemaker.aws.amazon.com/
v1, Resource=inferenceendpointconfigs": the server could not find the requested
 resource (get inferenceendpointconfigs.inference.sagemaker.aws.amazon.com)
```

4. Compruebe que se ha quitado el InferenceEndpointConfig CRD.

```
kubectl get crd | grep inferenceendpointconfigs.inference.sagemaker.aws.amazon.com
```

   Si el CRD se ha eliminado correctamente, este comando no devuelve ningún resultado.

Para volver a instalar el complemento de inferencia

Tras limpiar todos los recursos atascados y comprobar que CRDs se han eliminado, vuelva a instalar el complemento de inferencia. Para obtener más información, consulte Instalación del operador de inferencia con el complemento EKS.

Verificación:

1. Compruebe que el complemento de inferencia se haya instalado correctamente.

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health}" \
    --output table
```

El Estado debe ser ACTIVO y la Salud debe estar SANA.

2. Compruebe que CRDs estén correctamente instalados.

```
kubectl get crd | grep inference.sagemaker.aws.amazon.com
```

Debería ver lo relacionado con las inferencias en la CRDs lista de resultados.

3. Pruebe a crear un nuevo modelo de implementación para confirmar que el problema está resuelto.

```
# Create a test deployment using your preferred method
kubectl apply -f <your-model-deployment.yaml>
```

Prevención:

Para evitar este problema, complete los siguientes pasos antes de desinstalar el complemento de inferencia.

1. Elimine todas las implementaciones de modelos.

```
# Delete all JumpStartModel resources
kubectl delete jumpstartmodels --all -A

# Delete all InferenceEndpointConfig resources
kubectl delete inferenceendpointconfigs --all -A

# Wait for all resources to be fully deleted
kubectl get jumpstartmodels -A
kubectl get inferenceendpointconfigs -A
```

2. Compruebe que se hayan eliminado todos los recursos personalizados.
3. Tras confirmar que se han limpiado todos los recursos, elimine el complemento de inferencia.

No se pudo instalar el complemento de inferencia porque faltaba un administrador de certificados

Problema: La creación del complemento del operador de inferencia falla porque el complemento EKS del administrador de certificados no está instalado, por lo que faltan las definiciones de recursos personalizadas (). CRDs

Síntomas y diagnóstico:

Mensajes de error:

Los siguientes errores aparecen en los registros de creación de complementos o en los registros de operadores de inferencia:

```
Missing required CRD: certificaterequests.cert-manager.io.
The cert-manager add-on is not installed. Please install cert-manager and see the
 troubleshooting guide for more information.
```

Pasos de diagnóstico:

1. Compruebe si el administrador de certificados está instalado:

```
# Check for cert-manager CRDs
kubectl get crd | grep cert-manager
kubectl get pods -n cert-manager

# Check EKS add-on status
aws eks describe-addon --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name cert-manager --
region $REGION 2>/dev/null || echo "Cert-manager not installed"
```

2. Compruebe el estado del complemento del operador de inferencia:

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health,Issues:issues}" \
    --output json
```

Solución:

Paso 1: Instalar el complemento cert-manager

1. Instale el complemento EKS de cert-manager:

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name cert-manager \
    --addon-version v1.18.2-eksbuild.2 \
    --region $REGION
```

2. Compruebe la instalación de cert-manager:

```
# Wait for add-on to be active
aws eks wait addon-active --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME --addon-name cert-
manager --region $REGION

# Verify cert-manager pods are running
kubectl get pods -n cert-manager

# Verify CRDs are installed
kubectl get crd | grep cert-manager | wc -l
# Expected: Should show multiple cert-manager CRDs
```

Paso 2: Vuelva a intentar instalar el operador de inferencia

1. Una vez instalado el administrador de certificados, vuelva a intentar instalar el operador de inferencia:

```
# Delete the failed add-on if it exists
aws eks delete-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION 2>/dev/null || echo "Add-on not found, proceeding with
 installation"

# Wait for deletion to complete
sleep 30

# Reinstall the inference operator add-on
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --addon-version v1.0.0-eksbuild.1 \
```

```
    --configuration-values file://addon-config.json \
    --region $REGION
```

2. Supervise la instalación:

```
# Check installation status
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.{Status:status,Health:health}" \
    --output table

# Verify inference operator pods are running
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system
```

La instalación del complemento de inferencia falló debido a la falta del controlador ALB

Problema: La creación del complemento del operador de inferencia falla porque el controlador de AWS Load Balancer no está instalado o no está configurado correctamente para el complemento de inferencia.

Síntomas y diagnóstico:

Mensajes de error:

Los siguientes errores aparecen en los registros de creación de complementos o en los registros de operadores de inferencia:

```
ALB Controller not installed (missing aws-load-balancer-controller pods).
Please install the Application Load Balancer Controller and see the troubleshooting
 guide for more information.
```

Pasos de diagnóstico:

1. Compruebe si el controlador ALB está instalado:

```
# Check for ALB Controller pods
kubectl get pods -n kube-system | grep aws-load-balancer-controller
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system | grep aws-load-balancer-controller

# Check ALB Controller service account
```

```
kubectl get serviceaccount aws-load-balancer-controller -n kube-system 2>/dev/null ||
 echo "ALB Controller service account not found"
kubectl get serviceaccount aws-load-balancer-controller -n hyperpod-inference-
system 2>/dev/null || echo "ALB Controller service account not found in inference
 namespace"
```

2. Compruebe la configuración del complemento del operador de inferencia:

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.
{Status:status,Health:health,ConfigurationValues:configurationValues}" \
    --output json
```

Solución:

Elija una de las siguientes opciones en función de su configuración:

Opción 1: dejar que el complemento de inferencia instale el controlador ALB (recomendado)

- Asegúrese de que la función ALB se haya creado y configurado correctamente en la configuración del complemento:

```
# Verify ALB role exists
export ALB_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name alb-role --query 'Role.Arn' --
output text 2>/dev/null || echo "Role not found")
echo "ALB Role ARN: $ALB_ROLE_ARN"

# Update your addon-config.json to enable ALB
cat > addon-config.json << EOF
{
  "executionRoleArn": "$EXECUTION_ROLE_ARN",
  "tlsCertificateS3Bucket": "$BUCKET_NAME",
  "hyperpodClusterArn": "$HYPERPOD_CLUSTER_ARN",
  "alb": {
    "enabled": true,
    "serviceAccount": {
      "create": true,
      "roleArn": "$ALB_ROLE_ARN"
    }
```

```
  },
  "keda": {
    "auth": {
      "aws": {
        "irsa": {
          "roleArn": "$KEDA_ROLE_ARN"
        }
      }
    }
  }
}
EOF
```

Opción 2: utilice la instalación existente del controlador ALB

- Si ya tiene instalado el controlador ALB, configure el complemento para usar la instalación existente:

```
# Update your addon-config.json to disable ALB installation
cat > addon-config.json << EOF
{
  "executionRoleArn": "$EXECUTION_ROLE_ARN",
  "tlsCertificateS3Bucket": "$BUCKET_NAME",
  "hyperpodClusterArn": "$HYPERPOD_CLUSTER_ARN",
  "alb": {
    "enabled": false
  },
  "keda": {
    "auth": {
      "aws": {
        "irsa": {
          "roleArn": "$KEDA_ROLE_ARN"
        }
      }
    }
  }
}
EOF
```

Paso 3: Vuelva a intentar instalar el operador de inferencia

1. Vuelva a instalar el complemento del operador de inferencia con la configuración actualizada:

```
# Delete the failed add-on if it exists
aws eks delete-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION 2>/dev/null || echo "Add-on not found, proceeding with
 installation"

# Wait for deletion to complete
sleep 30

# Reinstall with updated configuration
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --addon-version v1.0.0-eksbuild.1 \
    --configuration-values file://addon-config.json \
    --region $REGION
```

2. Compruebe que el controlador ALB esté funcionando:

```
# Check ALB Controller pods
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system | grep aws-load-balancer-controller
kubectl get pods -n kube-system | grep aws-load-balancer-controller

# Check service account annotations
kubectl describe serviceaccount aws-load-balancer-controller -n hyperpod-inference-
system 2>/dev/null
kubectl describe serviceaccount aws-load-balancer-controller -n kube-system 2>/dev/
null
```

La instalación del complemento de inferencia falló debido a la falta del operador KEDA

Problema: La creación del complemento del operador de inferencia falla porque el operador KEDA (escalador automático basado en eventos de Kubernetes) no está instalado o no está configurado correctamente para el complemento de inferencia.

Síntomas y diagnóstico:

Mensajes de error:

Los siguientes errores aparecen en los registros de creación de complementos o en los registros de operadores de inferencia:

```
KEDA operator not installed (missing keda-operator pods).
KEDA can be installed separately in any namespace or via the Inference addon.
```

Pasos de diagnóstico:

1. Compruebe si el operador KEDA está instalado:

```
# Check for KEDA operator pods in common namespaces
kubectl get pods -n keda-system | grep keda-operator 2>/dev/null || echo "KEDA not
 found in keda-system namespace"
kubectl get pods -n kube-system | grep keda-operator 2>/dev/null || echo "KEDA not
 found in kube-system namespace"
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system | grep keda-operator 2>/dev/null ||
 echo "KEDA not found in inference namespace"

# Check for KEDA CRDs
kubectl get crd | grep keda 2>/dev/null || echo "KEDA CRDs not found"

# Check KEDA service account
kubectl get serviceaccount keda-operator -A 2>/dev/null || echo "KEDA service account
 not found"
```

2. Compruebe la configuración del complemento del operador de inferencia:

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION \
    --query "addon.
{Status:status,Health:health,ConfigurationValues:configurationValues}" \
    --output json
```

Solución:

Elija una de las siguientes opciones en función de su configuración:

Opción 1: dejar que el complemento de inferencia instale KEDA (recomendado)

- Asegúrese de que el rol KEDA esté creado y configurado correctamente en la configuración del complemento:

```
# Verify KEDA role exists
export KEDA_ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name keda-operator-role --query
 'Role.Arn' --output text 2>/dev/null || echo "Role not found")
echo "KEDA Role ARN: $KEDA_ROLE_ARN"

# Update your addon-config.json to enable KEDA
cat > addon-config.json << EOF
{
  "executionRoleArn": "$EXECUTION_ROLE_ARN",
  "tlsCertificateS3Bucket": "$BUCKET_NAME",
  "hyperpodClusterArn": "$HYPERPOD_CLUSTER_ARN",
  "alb": {
    "serviceAccount": {
      "create": true,
      "roleArn": "$ALB_ROLE_ARN"
    }
  },
  "keda": {
    "enabled": true,
    "auth": {
      "aws": {
        "irsa": {
          "roleArn": "$KEDA_ROLE_ARN"
        }
      }
    }
  }
}
EOF
```

Opción 2: utilice una instalación de KEDA existente

- Si ya tiene KEDA instalado, configure el complemento para que utilice la instalación existente:

```
# Update your addon-config.json to disable KEDA installation
cat > addon-config.json << EOF
{
  "executionRoleArn": "$EXECUTION_ROLE_ARN",
  "tlsCertificateS3Bucket": "$BUCKET_NAME",
```

```
  "hyperpodClusterArn": "$HYPERPOD_CLUSTER_ARN",
  "alb": {
    "serviceAccount": {
      "create": true,
      "roleArn": "$ALB_ROLE_ARN"
    }
  },
  "keda": {
    "enabled": false
  }
}
EOF
```

Paso 3: Vuelva a intentar instalar el operador de inferencia

1. Vuelva a instalar el complemento del operador de inferencia con la configuración actualizada:

```
# Delete the failed add-on if it exists
aws eks delete-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --region $REGION 2>/dev/null || echo "Add-on not found, proceeding with
 installation"

# Wait for deletion to complete
sleep 30

# Reinstall with updated configuration
aws eks create-addon \
    --cluster-name $EKS_CLUSTER_NAME \
    --addon-name amazon-sagemaker-hyperpod-inference \
    --addon-version v1.0.0-eksbuild.1 \
    --configuration-values file://addon-config.json \
    --region $REGION
```

2. Compruebe que KEDA esté funcionando:

```
# Check KEDA pods
kubectl get pods -n hyperpod-inference-system | grep keda
kubectl get pods -n kube-system | grep keda
kubectl get pods -n keda-system | grep keda 2>/dev/null
```

```
# Check KEDA CRDs
kubectl get crd | grep scaledobjects
kubectl get crd | grep scaledjobs

# Check KEDA service account annotations
kubectl describe serviceaccount keda-operator -n hyperpod-inference-system 2>/dev/
null
kubectl describe serviceaccount keda-operator -n kube-system 2>/dev/null
kubectl describe serviceaccount keda-operator -n keda-system 2>/dev/null
```

Tiempo de espera para descargar el certificado

Al implementar un punto final de SageMaker IA, el proceso de creación falla debido a la imposibilidad de descargar el certificado de la autoridad de certificación (CA) en un entorno de VPC. Para ver los pasos de configuración detallados, consulta la guía de administración.

Mensaje de error:

En los CloudWatch registros de puntos finales de la SageMaker IA aparece el siguiente error:

```
Error downloading CA certificate: Connect timeout on endpoint URL: "https://
****.s3.<REGION>.amazonaws.com/****/***.pem"
```

Causa principal:

- Este problema se produce cuando el operador de inferencia no puede acceder al certificado autofirmado de Amazon S3 dentro de su VPC.
- La configuración adecuada del punto de conexión de VPC de Amazon S3 es esencial para el acceso a los certificados

Solución:

1. Si no tiene un punto de conexión de VPC de Amazon S3:
   - Cree un punto de enlace de VPC de Amazon S3 siguiendo la configuración de la sección 5.3 de la guía de administración.
2. Si ya tiene un punto de conexión de VPC de Amazon S3:
   - Asegúrese de que la tabla de enrutamiento de subred esté configurada para apuntar al punto final de la VPC (si se usa el punto de enlace) o de que el DNS privado esté habilitado para el punto final de la interfaz.

- El punto de enlace de VPC de Amazon S3 debe ser similar a la configuración mencionada en la sección 5.3 (paso de creación del punto de conexión)

Problemas de implementación del modelo

Descripción general: en esta sección se describen los problemas más comunes que se producen durante la implementación del modelo, incluidos los estados pendientes, las implementaciones fallidas y la supervisión del progreso de la implementación.

El despliegue del modelo está atascado en estado pendiente

Al implementar un modelo, la implementación permanece en estado «pendiente» durante un período prolongado. Esto indica que el operador de inferencia no puede iniciar la implementación del modelo en el HyperPod clúster.

Componentes afectados:

Durante el despliegue normal, el operador de inferencia debe:

- Implementar un pod de modelos
- Creación de un balanceador de carga
- Cree un punto final de SageMaker IA

Pasos para la solución de problemas:

1. Compruebe el estado del módulo del operador de inferencia:

   ```
   kubectl get pods -n hyperpod-inference-system
   ```

   Ejemplo de resultado esperado:

   ```
   NAME                                                        READY   STATUS
    RESTARTS   AGE
   hyperpod-inference-operator-controller-manager-65c49967f5-894fg   1/1     Running   0
            6d13h
   ```

2. Revise los registros de operadores de inferencia y examine los registros de operadores para ver si hay mensajes de error:

```
kubectl logs hyperpod-inference-operator-controller-manager-5b5cdd7757-txq8f -n
 hyperpod-inference-operator-system
```

Qué buscar:

- Mensajes de error en los registros del operador
- Estado del módulo del operador
- Cualquier advertencia o fallo relacionado con la implementación

> **Note**
>
> Una implementación en buen estado debería superar el estado «Pendiente» en un tiempo razonable. Si los problemas persisten, revise los registros del operador de inferencia para ver si hay mensajes de error específicos para determinar la causa raíz.

Solución de problemas de estado de implementación del modelo

Cuando la implementación de un modelo entra en un estado «fallido», el error puede producirse en uno de los tres componentes:

- Despliegue del módulo modelo
- Creación de un balanceador de carga
- SageMaker Creación de terminales de IA

Pasos para la solución de problemas:

1. Compruebe el estado del operador de inferencia:

   ```
   kubectl get pods -n hyperpod-inference-system
   ```

   Resultado previsto:

   ```
   NAME                                                     READY   STATUS
    RESTARTS   AGE
   ```

```
hyperpod-inference-operator-controller-manager-65c49967f5-894fg   1/1     Running
 0          6d13h
```

2. Revise los registros del operador:

```
kubectl logs hyperpod-inference-operator-controller-manager-5b5cdd7757-txq8f -n
 hyperpod-inference-operator-system
```

Qué buscar:

Los registros del operador indicarán qué componente falló:

- Fallos en el despliegue del módulo modelo
- Problemas de creación del balanceador de carga
- SageMaker Errores de punto final de IA

Comprobar el progreso de la implementación del modelo

Para supervisar el progreso de la implementación de su modelo e identificar posibles problemas, puede usar los comandos kubectl para comprobar el estado de varios componentes. Esto ayuda a determinar si la implementación avanza con normalidad o si ha tenido problemas durante las fases de creación del módulo del modelo, configuración del equilibrador de carga o SageMaker configuración de los terminales de IA.

Método 1: compruebe el estado del modelo JumpStart

```
kubectl describe jumpstartmodel.inference.sagemaker.aws.amazon.com/<model-name> -n
 <namespace>
```

Indicadores de estado clave que deben supervisarse:

1. Estado de la implementación
   - Busque`Status.State`: Debería mostrarse `DeploymentComplete`
   - Compruebe `Status.Deployment Status.Available Replicas`
   - Supervise `Status.Conditions` el progreso de la implementación
2. SageMaker Estado del terminal de IA

- ComprobarStatus.Endpoints.Sagemaker.State: debería mostrarse CreationCompleted
- Verificar Status.Endpoints.Sagemaker.Endpoint Arn

3. Estado del certificado TLS
   - Ver detalles Status.Tls Certificate
   - Compruebe la caducidad del certificado en Last Cert Expiry Time

Método 2: compruebe la configuración del punto final de inferencia

```
kubectl describe inferenceendpointconfig.inference.sagemaker.aws.amazon.com/
<deployment_name> -n <namespace>
```

Estados de estado comunes:

- DeploymentInProgress: Fase de despliegue inicial
- DeploymentComplete: Despliegue exitoso
- Failed: Falló el despliegue

> **Note**
>
> Supervise la sección de eventos para detectar cualquier advertencia o error. Compruebe que el recuento de réplicas coincida con la configuración esperada. Compruebe que se cumplen todas las condiciones Status: True para una implementación en buen estado.

Emisión de permisos VPC ENI

SageMaker Se produce un error en la creación de puntos finales de IA debido a la falta de permisos para crear interfaces de red en la VPC.

Mensaje de error:

```
Please ensure that the execution role for variant AllTraffic has sufficient permissions
 for creating an endpoint variant within a VPC
```

Causa raíz:

La función de ejecución del operador de inferencia carece del permiso de Amazon EC2 necesario para crear interfaces de red (ENI) en la VPC.

Solución:

Añada el siguiente permiso de IAM a la función de ejecución del operador de inferencia:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission"
     ],
    "Resource": "*"
}
```

Verificación:

Tras añadir el permiso:

1. Elimine el punto final fallido (si existe)
2. Vuelva a intentar la creación del punto final
3. Supervise el estado de la implementación para que se complete correctamente

> **Note**
>
> Este permiso es esencial para los puntos finales de SageMaker IA que se ejecutan en modo VPC. Asegúrese de que la función de ejecución también tenga todos los demás permisos necesarios relacionados con la VPC.

Problema con la relación de confianza de IAM

HyperPod El operador de inferencia no puede comenzar con un AssumeRoleWithWebIdentity error de STS, lo que indica un problema de configuración de la relación de confianza de IAM.

Mensaje de error:

```
failed to enable inference watcher for HyperPod cluster *****: operation error
 SageMaker: UpdateClusterInference,
```

```
get identity: get credentials: failed to refresh cached credentials, failed to retrieve
 credentials,
operation error STS: AssumeRoleWithWebIdentity, https response error StatusCode: 403,
 RequestID: ****,
api error AccessDenied: Not authorized to perform sts:AssumeRoleWithWebIdentity
```

Solución:

Actualice la relación de confianza de la función de ejecución de IAM del operador de inferencia con la siguiente configuración.

Reemplace los siguientes marcadores de posición:

- <ACCOUNT_ID>: Su ID de cuenta AWS
- <REGION>: Tu AWS región
- <OIDC_ID>: el ID de proveedor OIDC de su clúster de Amazon EKS

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:oidc-provider/
oidc.eks.<REGION>.amazonaws.com/id/<OIDC_ID>"
            },
            "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "oidc.eks.<REGION>.amazonaws.com/id/<OIDC_ID>:sub":
 "system:serviceaccount:<namespace>:<service-account-name>",
                    "oidc.eks.<REGION>.amazonaws.com/id/<OIDC_ID>:aud":
 "sts.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "sagemaker.amazonaws.com"
```

```
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Verificación:

Tras actualizar la relación de confianza:

1. Compruebe la configuración del rol en la consola de IAM
2. Reinicie el operador de inferencia si es necesario
3. Supervise los registros del operador para que el arranque se inicie

Falta un error en el complemento de la GPU NVIDIA

La implementación del modelo falla debido a un error de insuficiencia de la GPU a pesar de tener nodos de GPU disponibles. Esto ocurre cuando el complemento del dispositivo NVIDIA no está instalado en el HyperPod clúster.

Mensaje de error:

```
0/15 nodes are available: 10 node(s) didn't match Pod's node affinity/selector,
5 Insufficient nvidia.com/gpu. preemption: 0/15 nodes are available:
10 Preemption is not helpful for scheduling, 5 No preemption victims found for incoming
 pod.
```

Causa raíz:

- Kubernetes no puede detectar los recursos de la GPU sin el complemento de dispositivo NVIDIA
- Provoca errores en la programación de las cargas de trabajo de la GPU

Solución:

Instala el complemento de GPU de NVIDIA ejecutando:

```
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/refs/tags/
v0.17.1/deployments/static/nvidia-device-plugin.yml
```

Pasos de verificación:

1. Comprueba el estado de despliegue del plugin:

```
kubectl get pods -n kube-system | grep nvidia-device-plugin
```

2. Comprueba que los recursos de la GPU estén ahora visibles:

```
kubectl get nodes -o=custom-
columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.nvidia\\.com/gpu
```

3. Vuelva a intentar el despliegue del modelo

> **Note**
>
> Asegúrese de que los controladores NVIDIA estén instalados en los nodos de la GPU. La instalación del plugin se realiza una sola vez por clúster. Es posible que se requieran privilegios de administrador del clúster para su instalación.

El operador de inferencia no se puede iniciar

El módulo del operador de inferencia no se pudo iniciar y está provocando el siguiente mensaje de error. Este error se debe a que la política de permisos sobre la función de ejecución del operador no está autorizada a desempeñar`sts:AssumeRoleWithWebIdentity`. Debido a esto, la parte del operador que se ejecuta en el plano de control no se inicia.

Mensaje de error:

```
Warning Unhealthy 5m46s (x22 over 49m) kubelet Startup probe failed: Get
 "http://10.1.100.59:8081/healthz": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded
 while awaiting headers)
```

Causa raíz:

- La política de permisos de la función de ejecución del operador de inferencia no está configurada para acceder al token de autorización de los recursos.

Solución:

Establezca la siguiente política de la función de ejecución del `EXECUTION_ROLE_ARN` operador de HyperPod inferencia:

```
HyperpodInferenceAccessPolicy-ml-cluster to include all resources
```

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:GetAuthorizationToken"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Pasos de verificación:

1. Cambiar la política.
2. Finalice el módulo del operador HyperPod de inferencia.
3. El pod se reiniciará sin que se produzcan excepciones.

Notas de la versión SageMaker HyperPod de Amazon Inference

En este tema se tratan las notas de la versión que hacen un seguimiento de las actualizaciones, correcciones y nuevas funciones de Amazon SageMaker HyperPod Inference. SageMaker HyperPod La inferencia le permite implementar y escalar modelos de aprendizaje automático en sus HyperPod clústeres con una confiabilidad de nivel empresarial. Para ver las versiones, actualizaciones y mejoras generales de la SageMaker HyperPod plataforma Amazon, consultethe section called "HyperPod notas de lanzamiento".

Para obtener información sobre las capacidades de SageMaker HyperPod inferencia y las opciones de implementación, consultethe section called "Implemente modelos en HyperPod".

SageMaker HyperPod Notas de la versión de inferencia: v3.0

Fecha de lanzamiento: 23 de febrero de 2026

Resumen

Inference Operator 3.0 presenta la integración del complemento EKS para simplificar la gestión del ciclo de vida, la compatibilidad con Node Affinity para un control detallado de la programación y un etiquetado de recursos mejorado. Las instalaciones existentes basadas en Helm se pueden migrar al complemento EKS mediante el script de migración proporcionado. Actualice su función de ejecución de operador de inferencia con nuevos permisos de etiquetado antes de realizar la actualización.

Características principales

- Integración complementaria de EKS: gestión del ciclo de vida de nivel empresarial con una experiencia de instalación simplificada
- Node Affinity: control de programación detallado para excluir instancias puntuales, preferir zonas de disponibilidad o segmentar nodos con etiquetas personalizadas

Para obtener información detallada, incluidos los requisitos previos, las instrucciones de actualización y la guía de migración, consulte las secciones siguientes.

Requisitos previos

Antes de actualizar la versión Helm a la 3.0, los clientes deben añadir permisos de etiquetado adicionales a su función de operador de inferencias. Como parte de la mejora del etiquetado y la seguridad de los recursos, el operador de inferencia ahora etiqueta los recursos de ALB, S3 y ACM.

Esta mejora requiere permisos adicionales en la función de ejecución del operador de inferencia. Añada los siguientes permisos a su función de ejecución de operador de inferencia:

```
{
    "Sid": "CertificateTagginPermission",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "acm:AddTagsToCertificate"
    ],
    "Resource": "arn:aws:acm:*:*:certificate/*",
},
{
    "Sid": "S3PutObjectTaggingAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObjectTagging"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<TLS_BUCKET>/*" # Replace * with your TLS bucket
    ]
}
```

Actualice a la versión 3.0

Si ya tiene el operador de inferencia instalado mediante Helm, utilice los siguientes comandos para realizar la actualización:

```
helm get values -n kube-system hyperpod-inference-operator \
> current-values.yaml

cd sagemaker-hyperpod-cli/helm_chart/HyperPodHelmChart/\
charts/inference-operator

helm upgrade hyperpod-inference-operator . -n kube-system \
  -f current-values.yaml --set image.tag=v3.0

# Verification
kubectl get deployment hyperpod-inference-operator-controller-manager \
  -n hyperpod-inference-system \
  -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}'
```

Migración del complemento Helm a EKS

Si el operador de inferencia se instaló a través de Helm antes de la versión 3.0, recomendamos migrar al complemento EKS para obtener actualizaciones oportunas sobre las nuevas funciones que se lanzarán para Inference Operator. Este script migra el operador de SageMaker HyperPod inferencia de una instalación basada en Helm a una instalación del complemento EKS.

Descripción general: el script toma como parámetros el nombre y la región del clúster, recupera la configuración de instalación de Helm existente y migra a la implementación del complemento EKS. Crea nuevas funciones de IAM para el operador de inferencia, el controlador ALB y el operador KEDA.

Antes de migrar el operador de inferencia, el script garantiza que existan las dependencias necesarias (controlador S3 CSI, controlador CSI, administrador de certificados y servidor de FSx métricas). Si no existen, las implementa como complemento.

Una vez completada la migración del complemento Inference Operator, el script también migra S3 y otras dependencias (ALB FSx, KEDA, cert-manager, metrics-server) si se instalaron originalmente mediante el diagrama Helm del operador de inferencia. Utilícelo `--skip-dependencies-migration` para omitir este paso para el controlador CSI de S3, el controlador CSI, el administrador de certificados y el servidor de métricas. FSx Tenga en cuenta que ALB y KEDA se instalan como parte del complemento en el mismo espacio de nombres que Inference Operator y se migrarán como parte del complemento Inference Operator.

> **Important**
>
> Durante la migración, no implemente modelos nuevos, ya que no se implementarán hasta que se complete la migración. Una vez que el complemento Inference Operator esté en estado ACTIVO, se podrán implementar nuevos modelos. El tiempo de migración suele tardar entre 15 y 20 minutos y puede completarse en 30 minutos si actualmente solo se implementan unos pocos modelos.

Requisitos previos de migración:

- AWS CLI configurado con las credenciales adecuadas
- kubectl configurado con acceso a su clúster de EKS
- Helm instalado
- Instalación de Helm existente de hyperpod-inference-operator

> **Note**
>
> Los puntos finales que ya estén en funcionamiento no se interrumpirán durante el proceso de migración. Los puntos finales existentes seguirán atendiendo el tráfico sin interrupciones durante la migración.

Obtener el script de migración:

```
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli.git
cd sagemaker-hyperpod-cli/helm_chart/HyperPodHelmChart/\
charts/inference-operator/migration
```

Uso:

```
./helm_to_addon.sh [OPTIONS] \
  --cluster-name <cluster-name> (Required) \
  --region <region> (Required) \
  --helm-namespace kube-system (Optional) \
  --auto-approve (Optional) \
  --skip-dependencies-migration (Optional) \
  --s3-mountpoint-role-arn <s3-mountpoint-role-arn> (Optional) \
  --fsx-role-arn <fsx-role-arn> (Optional)
```

Opciones:

- `--cluster-name NAME`— Nombre del clúster de EKS (obligatorio)
- `--region REGION`— AWS región (obligatorio)
- `--helm-namespace NAMESPACE`— Espacio de nombres donde está instalado Helm Chart (predeterminado: kube-system) (opcional)
- `--s3-mountpoint-role-arn ARN`— Rol de IAM ARN del controlador CSI Mountpoint de S3 (opcional)
- `--fsx-role-arn ARN`— ARN FSx del rol de IAM del controlador CSI (opcional)
- `--auto-approve`— Omite las solicitudes de confirmación si este indicador está activado. `step-by-step`y `auto-approve` se excluyen mutuamente; si `--auto-approve` se proporciona, no especifique `--step-by-step` (opcional)
- `--step-by-step`— Haga una pausa después de cada paso principal para revisarla. Esto no debe mencionarse si ya `--auto-approve` está agregado (opcional)

- `--skip-dependencies-migration`— Omita la migración de las dependencias instaladas en Helm a un complemento. Pues las dependencias NO se instalaron mediante el diagrama Helm del operador de inferencia o si desea administrarlas por separado. (opcional)

Ejemplos:

Migración básica (migra las dependencias):

```
./helm_to_addon.sh \
  --cluster-name my-cluster \
  --region us-east-1
```

Aprobación automática sin solicitudes:

```
./helm_to_addon.sh \
  --cluster-name my-cluster \
  --region us-east-1 \
  --auto-approve
```

Omita la migración de dependencias para el punto de montaje S3 FSx, el administrador de certificados y el servidor Metrics:

```
./helm_to_addon.sh \
  --cluster-name my-cluster \
  --region us-east-1 \
  --skip-dependencies-migration
```

Proporcione las funciones de S3 e FSx IAM existentes:

```
./helm_to_addon.sh \
  --cluster-name my-cluster \
  --region us-east-1 \
  --s3-mountpoint-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/s3-csi-role \
  --fsx-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/fsx-csi-role
```

Ubicación de Backup:

Las copias de seguridad se almacenan en `/tmp/hyperpod-migration-backup-<timestamp>/`

Las copias de seguridad permiten una migración y una recuperación seguras:

- Reversión en caso de error: si la migración falla, el script puede restaurar automáticamente el clúster a su estado anterior a la migración utilizando las configuraciones respaldadas
- Registro de auditoría: proporciona un registro completo de lo que existía antes de la migración para la resolución de problemas y el cumplimiento
- Referencia de configuración: le permite comparar las configuraciones previas y posteriores a la migración
- Recuperación manual: si es necesario, puede inspeccionar y restaurar manualmente recursos específicos del directorio de respaldo

Reversión:

Si la migración falla, el script solicita la confirmación del usuario antes de iniciar la reversión para restaurar el estado anterior.

SageMaker HyperPod Notas de la versión de inferencia: v2.3

Novedades

Esta versión introduce nuevos campos opcionales en las definiciones de recursos personalizadas (CRDs) para mejorar la flexibilidad de la configuración de la implementación.

Características

- Tipos de instancias múltiples
  - Fiabilidad de implementación mejorada: admite configuraciones de varios tipos de instancia con conmutación por error automática a tipos de instancias alternativos cuando las opciones preferidas carecen de capacidad
  - Programación inteligente de recursos: utiliza la afinidad de nodos de Kubernetes para priorizar los tipos de instancias y, al mismo tiempo, garantiza la implementación incluso cuando los recursos preferidos no están disponibles
  - Coste y rendimiento optimizados: mantiene sus preferencias de tipo de instancia y evita los fallos relacionados con la capacidad durante las fluctuaciones del clúster

Correcciones de errores

Los cambios `invocationEndpoint` en el campo de la especificación `InferenceEndpointConfig` entrarán ahora en vigor:

- Si el `invocationEndpoint` campo está parcheado o actualizado, los recursos dependientes, como el `Ingress` Load Balancer SageMaker y el Endpoint`SageMakerEndpointRegistration`, se actualizarán con la normalización.
- El valor `invocationEndpoint` proporcionado se almacenará tal cual en la propia especificación. `InferenceEndpointConfig` Cuando este valor se utilice para crear un Load Balancer y, si está activado, un SageMaker Endpoint, se normalizará para tener una barra diagonal inicial.
  - `v1/chat/completions`se normalizará `/v1/chat/completions` para AWS Load Balancer y Endpoint. `Ingress` SageMaker En el caso de`SageMakerEndpointRegistration`, se mostrará en sus especificaciones como. `v1/chat/completions`
  - `///invoke`se normalizará `/invoke` para AWS Load Balancer y Endpoint. `Ingress` SageMaker En el caso de`SageMakerEndpointRegistration`, se mostrará en sus especificaciones como. `invoke`

Instalación de Helm:

Siga: https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli/tree/main/helm_chart

Si está centrado en instalar únicamente el operador de inferencia, después del paso 1, es decir`Set Up Your Helm Environment`, hágalo. `cd HyperPodHelmChart/charts/inference-operator` Como se encuentra en el propio directorio de diagramas de operadores de inferencia, en los comandos, donde quiera que lo vea`helm_chart/HyperPodHelmChart`, reemplace con. `.`

Actualice Operator a la versión 2.3 en caso de que ya esté instalado:

```
cd sagemaker-hyperpod-cli/helm_chart/HyperPodHelmChart/\
charts/inference-operator

helm get values -n kube-system hyperpod-inference-operator \
> current-values.yaml

helm upgrade hyperpod-inference-operator . \
  -n kube-system \
  -f current-values.yaml \
  --set image.tag=v2.3
```

HyperPod en Studio

Puede lanzar cargas de trabajo de aprendizaje automático en SageMaker HyperPod los clústeres de Amazon y ver la información de los HyperPod clústeres en Amazon SageMaker Studio. La mayor

visibilidad de los detalles del clúster y de las métricas del hardware puede ayudar a su equipo a identificar al candidato adecuado para las cargas de trabajo previas al entrenamiento o para el refinamiento de cargas de trabajo.

Hay un conjunto de comandos disponibles para ayudarle a empezar a lanzar Studio IDEs en un HyperPod clúster. Puedes trabajar en tus guiones de entrenamiento, usar contenedores de Docker para los guiones de entrenamiento y enviar trabajos al clúster, todo desde Studio IDEs. IDEs En las siguientes secciones se proporciona información sobre cómo configurarlo, cómo detectar los clústeres y supervisar sus tareas, cómo ver la información de los clústeres y cómo conectarse a HyperPod los clústeres de Studio.

Temas

- Configuración HyperPod en Studio
- HyperPod pestañas en Studio
- Conectarse a HyperPod clústeres y enviar tareas a los clústeres
- Resolución de problemas

Configuración HyperPod en Studio

Debe configurar los clústeres en función del orquestador de clústeres que elija para acceder a los clústeres a través de Amazon SageMaker Studio. En las siguientes secciones, elija la configuración que mejor se adapte a su orquestador.

En las instrucciones, se presupone que usted ya ha configurado el clúster. Para obtener información sobre los orquestadores de clústeres y cómo configurarlos, comience con las páginas del HyperPod orquestador:

- Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod
- Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS

Temas

- Configuración de un clúster de Slurm en Studio
- Configuración de un clúster de Amazon EKS en Studio

Configuración de un clúster de Slurm en Studio

Las siguientes instrucciones describen cómo configurar un clúster de HyperPod Slurm en Studio.

1. Cree un dominio a menos que ya disponga de uno. Para obtener más información sobre cómo crear un dominio, consulte Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI.
2. (Opcional) Crea y adjunta un volumen personalizado FSx para Lustre a tu dominio.

   a. Asegúrese de que su sistema de archivos FSx Lustre esté en la misma VPC que el dominio previsto y esté en una de las subredes presentes en el dominio.

   b. Puede seguir las instrucciones de Adición de un sistema de archivos personalizado a un dominio.
3. (Opcional) Le recomendamos que añada etiquetas a los clústeres para garantizar un flujo de trabajo más fluido. Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas, consulte Edita un SageMaker HyperPod clúster Cómo actualizar el clúster mediante la SageMaker consola AI.

   a. Etiquete su sistema FSx de archivos de Lustre en su dominio de Studio. Esto le ayudará a identificar el sistema de archivos al lanzar sus espacios de Studio. Para ello, añade la siguiente etiqueta a tu clúster para identificarlo con el ID del FSx sistema de archivos,. `fs-id`

      Clave de la etiqueta = “`hyperpod-cluster-filesystem`“, valor de la etiqueta = “`fs-id`“

   b. Etiquete el espacio de trabajo Amazon Managed Grafana en su dominio de Studio. Esto se utilizará para vincular rápidamente su espacio de trabajo de Grafana directamente desde el clúster en Studio. Para ello, añada la siguiente etiqueta a su clúster para identificarlo con el ID del espacio de trabajo de Grafana `ws-id`.

      Clave de la etiqueta = “`grafana-workspace`“, valor de la etiqueta = “`ws-id`“
4. Agregue los siguientes permisos a su rol de ejecución.

   Para obtener información sobre las funciones de ejecución de la SageMaker IA y cómo editarlas, consulte. Descripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio

   Para obtener más información acerca de cómo asociar políticas a un grupo o usuario de IAM, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession",
                "ssm:TerminateSession"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateCluster",
                "sagemaker:ListClusters"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "cloudwatch:GetMetricData"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeCluster",
                "sagemaker:DescribeClusterNode",
                "sagemaker:ListClusterNodes",
                "sagemaker:UpdateCluster",
                "sagemaker:UpdateClusterSoftware"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:cluster/*"
        }
    ]
```

```
}
```

5. Añada una etiqueta a este rol de IAM, con la clave de la etiqueta = “`SSMSessionRunAs`“ y el valor de la etiqueta = “`os user`“. `os user` es el mismo usuario que configuró para el clúster de Slurm. Gestione el acceso a SageMaker HyperPod los clústeres a nivel de usuario o rol de IAM mediante la función Ejecutar como de AWS Systems Manager Agent (SSM Agent). Esta característica permite iniciar cada sesión de SSM con el usuario del sistema operativo (SO) asociado al usuario o rol de IAM.

   Para obtener más información sobre cómo añadir etiquetas a su rol de ejecución, consulte Etiquetado de roles de IAM.
6. Active la compatibilidad con Ejecutar como para los nodos administrados por Linux y macOS. La configuración de Ejecutar como se aplica a toda la cuenta y es necesaria para que todas las sesiones de SSM se inicien correctamente.
7. (Opcional). Restricción de la vista de tareas en Studio para los clústeres de Slurm Para obtener más información sobre las tareas visibles en Studio, consulte Tareas.

En Amazon SageMaker Studio, puede navegar para ver sus clústeres en HyperPod clústeres (en Compute).

Restricción de la vista de tareas en Studio para los clústeres de Slurm

Puede restringir la visualización de las tareas de Slurm a los usuarios con autorización para ver, sin que sea necesario introducir manualmente los espacios de nombres ni realizar comprobaciones de permisos adicionales. La restricción se aplica en función del rol de IAM de los usuarios, lo que proporciona una experiencia de usuario segura y optimizada. En la siguiente sección, se explica cómo restringir la visualización de tareas en los clústeres de Studio para Slurm. Para obtener más información sobre las tareas visibles en Studio, consulte Tareas.

Todos los usuarios de Studio pueden ver, administrar e interactuar con todas las tareas del clúster de Slurm de forma predeterminada. Para restringirlo, puede administrar el acceso a SageMaker HyperPod los clústeres a nivel de usuario o rol de IAM mediante la función Ejecutar como de AWS Systems Manager Agent (SSM Agent).

Para ello, debe etiquetar los roles de IAM con identificadores específicos, como su nombre de usuario o grupo. Cuando un usuario accede a Studio, el Administrador de sesiones utiliza la característica Ejecutar como para ejecutar comandos como una cuenta de usuario específica de Slurm que coincide con sus etiquetas de rol de IAM. La configuración de Slurm se puede configurar

de manera que se limite la visibilidad de las tareas en función de la cuenta de usuario. La interfaz de usuario de Studio filtrará automáticamente las tareas visibles para esa cuenta de usuario específica cuando los comandos se ejecuten con la característica Ejecutar como. Una vez configuradas, cada usuario que asuma el rol con los identificadores especificados filtrará esas tareas de Slurm en función de la configuración de Slurm. Para obtener más información sobre cómo añadir etiquetas a su rol de ejecución, consulte Etiquetado de roles de IAM.

Configuración de un clúster de Amazon EKS en Studio

En las siguientes instrucciones se describe cómo configurar un clúster de Amazon EKS en Studio.

1. Cree un dominio a menos que ya disponga de uno. Para obtener más información sobre cómo crear un dominio, consulte Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI.
2. Agregue los siguientes permisos a su rol de ejecución.

   Para obtener información sobre las funciones de ejecución de la SageMaker IA y cómo editarlas, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

   Para obtener más información acerca de cómo asociar políticas a un grupo o usuario de IAM, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DescribeHyerpodClusterPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeCluster"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:cluster/cluster-name"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:Describe*",
            "Resource": "*"
        },
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:CompleteLayerUpload",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:UploadLayerPart",
                "ecr:InitiateLayerUpload",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:PutImage"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "cloudwatch:PutMetricData",
                    "cloudwatch:GetMetricData"
                    ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "UseEksClusterPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:AccessKubernetesApi",
                "eks:DescribeAddon"
            ],
            "Resource": "arn:aws:eks:us-east-1:111122223333:cluster/cluster-
name"
        },
        {
            "Sid": "ListClustersPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListClusters"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession",
                "ssm:TerminateSession"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. Conceda acceso para los usuarios de IAM a las entradas de acceso de Kubernetes con EKS.

    a. Navegue hasta el clúster de Amazon EKS asociado a su HyperPod clúster.

    b. Elija la pestaña Acceso y cree una entrada de acceso para el rol de ejecución que ha creado.

        i. En el paso 1, seleccione el rol de ejecución que ha creado anteriormente en el menú desplegable de la entidad principal de IAM.

        ii. En el paso 2, seleccione un nombre de política y un ámbito de acceso al que desee que tengan acceso los usuarios.

4. (Opcional) Le recomendamos que añada etiquetas a los clústeres para disfrutar de una experiencia más fluida. Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas, consulte Edita un SageMaker HyperPod clúster para actualizar el clúster mediante la consola SageMaker AI.

    - Etiquete el espacio de trabajo Amazon Managed Grafana en su dominio de Studio. Esto se utilizará para vincular rápidamente su espacio de trabajo de Grafana directamente desde el clúster en Studio. Para ello, añada la siguiente etiqueta a su clúster para identificarlo con el ID del espacio de trabajo de Grafana `ws-id`.

      Clave de la etiqueta = “`grafana-workspace`“, valor de la etiqueta = “`ws-id`“

5. (Opcional) Restricción de la vista de tareas en Studio para los clústeres de EKS. Para obtener más información sobre las tareas visibles en Studio, consulte Tareas.

Restricción de la vista de tareas en Studio para los clústeres de EKS

Puede restringir los permisos del espacio de nombres de Kubernetes para que los usuarios solo tengan acceso para ver las tareas que pertenezcan a un espacio de nombres específico. A continuación, se explica cómo restringir la visualización de tareas en los clústeres de Studio para EKS. Para obtener más información sobre las tareas visibles en Studio, consulte Tareas.

De forma predeterminada, los usuarios podrán ver todas las tareas del clúster de EKS. Puede restringir la visibilidad de los usuarios de las tareas del clúster de EKS a espacios de nombres específicos, de forma que los usuarios puedan acceder a los recursos que necesitan pero, al mismo tiempo, pueda mantener estrictos controles de acceso. Deberá proporcionar el espacio de

nombres para que el usuario muestre los trabajos de ese espacio de nombres una vez que se haya configurado lo siguiente.

Una vez aplicada la restricción, tendrá que proporcionar el espacio de nombres a los usuarios que asuman el rol. Studio solo mostrará los trabajos del espacio de nombres cuando el usuario proporcione las entradas del espacio de nombres para las que tiene permisos de visualización en la pestaña Tareas.

La siguiente configuración permite a los administradores conceder un acceso específico y limitado a los científicos de datos para ver las tareas del clúster. Esta configuración concede los siguientes permisos:

- Enumerar y obtener pods
- Enumerar y obtener eventos
- Obtenga definiciones de recursos personalizadas (CRDs)

Configuración de YAML

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: pods-events-crd-cluster-role
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]
  verbs: ["get", "list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["events"]
  verbs: ["get", "list"]
- apiGroups: ["apiextensions.k8s.io"]
  resources: ["customresourcedefinitions"]
  verbs: ["get"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: pods-events-crd-cluster-role-binding
subjects:
- kind: Group
  name: pods-events-crd-cluster-level
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

```
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: pods-events-crd-cluster-role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

1. Guarde la configuración de YAML en un archivo llamado `cluster-role.yaml`.
2. Aplique esta configuración con `kubectl`:

   ```
   kubectl apply -f cluster-role.yaml
   ```

3. Verifique la configuración:

   ```
   kubectl get clusterrole pods-events-crd-cluster-role
   kubectl get clusterrolebinding pods-events-crd-cluster-role-binding
   ```

4. Asigne usuarios al grupo `pods-events-crd-cluster-level` a través del proveedor de identidades o de IAM.

HyperPod pestañas en Studio

En Amazon SageMaker Studio, puede navegar hasta uno de sus clústeres en HyperPodclústeres (en Compute) y ver la lista de clústeres. Los clústeres que se muestran contienen información como tareas, métricas de hardware, configuración y detalles de los metadatos. Esta visibilidad puede ayudar a su equipo a identificar al candidato adecuado para sus cargas de trabajo previamente entrenadas o de refinamiento. En las siguientes secciones se presenta información acerca de cada tipo de información.

Tareas

Amazon SageMaker HyperPod proporciona una vista de las tareas del clúster. Las tareas son operaciones o trabajos que se envían al clúster. Pueden ser operaciones de machine learning, como el entrenamiento, la ejecución de experimentos o la inferencia. En la siguiente sección, se proporciona información sobre las tareas HyperPod del clúster.

En Amazon SageMaker Studio, puede ir a uno de sus clústeres en HyperPodclústeres (en Compute) y ver la información de tareas de su clúster. Si tiene problemas con la visualización de las tareas, consulte Resolución de problemas.

La tabla de tareas incluye:

For Slurm clusters

En el caso de los clústeres de Slurm, en la tabla se muestran las tareas que se encuentran actualmente en la cola del programador de trabajos de Slurm. La información que se muestra para cada tarea incluye el nombre de la tarea, el estado, el ID del trabajo, la partición, el tiempo de ejecución, los nodos, los elementos creados por y las acciones.

Para obtener una lista y detalles sobre los trabajos anteriores, usa el `sacct`comando in JupyterLab o un terminal de editor de código. El comando `sacct` se usa para ver información histórica sobre los trabajos que han finalizado o están completos en el sistema. Proporciona información contable, incluido el uso de los recursos del trabajo, como la memoria y el estado de salida.

Todos los usuarios de Studio pueden ver, administrar e interactuar con todas las tareas disponibles de Slurm de forma predeterminada. Para restringir las tareas visibles a los usuarios de Studio, consulte Restricción de la vista de tareas en Studio para los clústeres de Slurm.

For Amazon EKS clusters

Para los clústeres de Amazon EKS, las tareas de kubeflow (PyTorch, MPI, TensorFlow) se muestran en la tabla. PyTorch las tareas se muestran de forma predeterminada. Puede ordenar por PyTorch MPI y por Tipo TensorFlow de tarea. De cada tarea se muestra el nombre, el estado, el espacio de nombres, la clase de prioridad y la hora de creación.

De manera predeterminada, todos los usuarios pueden ver los trabajos en todos los espacios de nombres. Para restringir los espacios de nombres de Kubernetes visibles disponibles para los usuarios de Studio, consulte Restricción de la vista de tareas en Studio para los clústeres de EKS. Si un usuario no puede ver las tareas y se le pide que proporcione un espacio de nombres, debe obtener esa información del administrador.

Métricas

Amazon SageMaker HyperPod proporciona una vista de las métricas de uso de sus clústeres de Slurm o Amazon EKS. A continuación, se proporciona información sobre las métricas de su HyperPod clúster.

Deberá instalar el complemento de Amazon EKS para ver las siguientes métricas. Para obtener más información, consulte Instalación del complemento Amazon CloudWatch Observability EKS.

En Amazon SageMaker Studio, puede ir a uno de sus clústeres en HyperPodclústeres (en Compute) y ver los detalles de las métricas de su clúster. Las métricas ofrecen una vista integral de las

métricas de uso del clúster, incluidas las métricas de hardware, equipo y tareas. Esto incluye la disponibilidad y el uso de la computación, la asignación y utilización de los equipos y la información sobre el tiempo de ejecución y espera de las tareas.

Configuración

Amazon SageMaker HyperPod proporciona una vista de la configuración del clúster. A continuación, se proporciona información sobre la configuración del HyperPod clúster.

En Amazon SageMaker Studio, puede ir a uno de sus clústeres en HyperPodclústeres (en Compute) y ver la información de configuración de su clúster. La información incluye lo siguiente:

- Detalles de las instancias, como el ID de la instancia, el estado, el tipo de instancia y el grupo de instancias.
- Detalles de los grupos de instancias, como el nombre, el tipo, los recuentos y la información de computación del grupo de instancias.
- Detalles de la orquestación, como el orquestador, la versión y la autoridad de certificación.
- Detalles de la resiliencia del clúster.
- Detalles de seguridad, como las subredes y los grupos de seguridad.

Details

Amazon SageMaker HyperPod proporciona una vista de los detalles de los metadatos del clúster. El siguiente párrafo proporciona información sobre cómo obtener los detalles HyperPod del clúster.

En Amazon SageMaker Studio, puede ir a uno de sus clústeres en HyperPodclústeres (en Compute) y ver los detalles de su clúster. Esto incluye las etiquetas, los registros y los metadatos.

Conectarse a HyperPod clústeres y enviar tareas a los clústeres

Puede lanzar cargas de trabajo de aprendizaje automático en HyperPod clústeres de Amazon SageMaker Studio IDEs. Cuando lanzas Studio IDEs en un HyperPod clúster, hay un conjunto de comandos disponibles para ayudarte a empezar. Puedes trabajar en tus guiones de entrenamiento, usar contenedores de Docker para los guiones de entrenamiento y enviar trabajos al clúster, todo desde Studio IDEs. En la siguiente sección, se proporciona información sobre cómo conectar el clúster a Studio IDEs.

En Amazon SageMaker Studio, puede navegar hasta uno de sus clústeres en HyperPodclústeres (en Compute) y ver la lista de clústeres. Puede conectar el clúster a un IDE que aparezca en Acciones.

También puede elegir un sistema de archivos personalizado de la lista de opciones. Para obtener más información sobre cómo obtener esta configuración, consulte Configuración HyperPod en Studio.

De forma alternativa, puede crear un espacio e iniciar un IDE mediante la AWS CLI. Para ello, utilice los siguientes comandos. En el siguiente ejemplo, se crea un `Private` `JupyterLab` espacio *`user-profile-name`* con el sistema de archivos *`fs-id`* FSx for Lustre adjunto.

1. Cree un espacio con. `create-space` AWS CLI

```
aws sagemaker create-space \
--region your-region \
--ownership-settings "OwnerUserProfileName=user-profile-name" \
--space-sharing-settings "SharingType=Private" \
--space-settings
 "AppType=JupyterLab,CustomFileSystems=[{FSxLustreFileSystem={FileSystemId=fs-
id}}]"
```

2. Cree la aplicación con `create-app` AWS CLI.

```
aws sagemaker create-app \
--region your-region \
--space-name space-name \
--resource-spec '{"ec2InstanceType":"'"instance-
type"'","appEnvironmentArn":"'"image-arn"'"}'
```

Cuando haya abierto las aplicaciones, podrá enviar las tareas directamente a los clústeres a los que esté conectado.

Resolución de problemas

En la siguiente sección, se enumeran las soluciones de solución de problemas HyperPod en Studio.

Temas

- Pestaña Tareas
- Pestaña Métricas

Pestaña Tareas

Si recibe el mensaje Custom Resource Definition (CRD) is not configured on the cluster mientras está en la pestaña Tareas.

- Conceda las políticas `EKSAdminViewPolicy` y `ClusterAccessRole` al rol de ejecución de su dominio.

  Para obtener más información sobre cómo añadir etiquetas a su rol de ejecución, consulte Etiquetado de roles de IAM.

  Para obtener más información acerca de cómo asociar políticas a un grupo o usuario de IAM, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

Si la cuadrícula de tareas de las métricas de Slurm no deja de cargarse en la pestaña Tareas.

- Asegúrese de que `RunAs` esté activado en las preferencias del Administrador de sesiones de AWS y que el rol que está utilizando tenga la etiqueta `SSMSessionRunAs` asociada.
  - Para activar `RunAs`, vaya a la pestaña Preferencias de la consola de Systems Manager.
  - Active la compatibilidad con Ejecutar como para los nodos administrados por Linux y macOS.

Para ver las tareas restringidas en Studio para los clústeres de EKS:

- Si su rol de ejecución no tiene permisos para enumerar los espacios de nombres de los clústeres de EKS.
  - Consulte Restricción de la vista de tareas en Studio para los clústeres de EKS.
- Si los usuarios tienen problemas de acceso a los clústeres de EKS.

  1. Compruebe que el RBAC esté activado ejecutando el siguiente AWS CLI comando.

     ```
     kubectl api-versions | grep rbac
     ```

     Debería devolver rbac.authorization.k8s.io/v1.

  2. Ejecute los siguientes comandos para comprobar si existen `ClusterRole` y `ClusterRoleBinding`.

     ```
     kubectl get clusterrole pods-events-crd-cluster-role
     ```

```
kubectl get clusterrolebinding pods-events-crd-cluster-role-binding
```

3. Compruebe la pertenencia a un grupo de usuarios. Asegúrese de que el usuario esté asignado correctamente al grupo `pods-events-crd-cluster-level` en su proveedor de identidades o IAM.

- Si el usuario no puede ver ningún recurso.
  - Compruebe la pertenencia al grupo y asegúrese de que `ClusterRoleBinding` se haya aplicado correctamente.
- Si los usuarios pueden ver recursos en todos los espacios de nombres.
  - Si se requiere una restricción del espacio de nombres, considere usar `Role` y `RoleBinding` en lugar de `ClusterRole` y `ClusterRoleBinding`.
- Si la configuración parece correcta, pero no se aplican los permisos.
  - Compruebe si alguna `NetworkPolicies` o `PodSecurityPolicies` interfiere con el acceso.

Pestaña Métricas

Si no hay CloudWatch estadísticas de Amazon, se muestran en la pestaña Métricas.

- La `Metrics` sección de detalles del HyperPod clúster se utiliza CloudWatch para buscar los datos. Para ver las métricas de esta sección, debe estar activado Observabilidad de clústeres y tareas. Póngase en contacto con su administrador para configurar las métricas.

SageMaker HyperPod referencias

Encuentre más información y referencias sobre su uso SageMaker HyperPod en los siguientes temas.

Temas

- SageMaker HyperPod precios
- SageMaker HyperPod APIs
- SageMaker HyperPod Configuración de Slurm
- SageMaker HyperPod DLAMI
- SageMaker HyperPod Referencia de permisos de API

- SageMaker HyperPod comandos en AWS CLI
- SageMaker HyperPod Módulos de Python en AWS SDK para Python (Boto3)

SageMaker HyperPod precios

En los temas siguientes se proporciona información sobre SageMaker HyperPod los precios. Para obtener más información sobre el precio por hora del uso de SageMaker HyperPod instancias, consulta también SageMaker los precios de Amazon.

Solicitudes de capacidad

Puede asignar capacidad de cómputo reservada o bajo demanda con SageMaker IA para su uso en ellas SageMaker HyperPod. La creación de clústeres bajo demanda asigna la capacidad disponible del conjunto de capacidades bajo demanda de SageMaker IA. Como alternativa, puede solicitar una capacidad reservada para garantizar el acceso enviando un ticket para aumentar la cuota. La SageMaker IA prioriza las solicitudes de capacidad entrantes y usted recibe un tiempo estimado para la asignación de la capacidad.

Facturación del servicio

Cuando aprovisiona una capacidad de cómputo SageMaker HyperPod, se le factura por la duración de la asignación de capacidad. SageMaker HyperPod la facturación aparece en tus facturas de aniversario con una partida que indica el tipo de asignación de capacidad (bajo demanda, reservada), el tipo de instancia y el tiempo dedicado a usarla.

Para enviar una solicitud de aumento de cuota, consulte the section called “SageMaker HyperPod cuotas”.

SageMaker HyperPod APIs

La siguiente lista incluye un conjunto completo de opciones SageMaker HyperPod APIs para enviar solicitudes de acción en formato JSON a SageMaker AI a través de AWS CLI o AWS SDK para Python (Boto3).

- BatchDeleteClusterNodes
- CreateCluster
- DeleteCluster
- DescribeCluster
- DescribeClusterNode

- ListClusterNodes
- ListClusters
- UpdateCluster
- UpdateClusterSoftware

SageMaker HyperPod Configuración de Slurm

HyperPod admite dos enfoques para configurar Slurm en su clúster. Elija el enfoque que mejor se adapte a sus necesidades.

Enfoque	Descripción	Recomendado para
Configuración basada en API	Defina la configuración de Slurm directamente en las solicitudes de API y CreateCluster UpdateCluster	Nuevos clústeres; administración simplificada
Configuración antigua	Utilice un `provisioning_parameters.json` archivo independiente almacenado en Amazon S3	Clústeres existentes; compatibilidad con versiones anteriores

Configuración de Slurm basada en API (recomendada)

Con la configuración basada en API, los tipos de nodos de Slurm, las asignaciones de particiones y los montajes de los sistemas de archivos se definen directamente en las solicitudes de Slurm y de API. CreateCluster UpdateCluster Este enfoque proporciona lo siguiente:

- Fuente única de información: toda la configuración está en la solicitud de API
- Sin administración de archivos S3: no es necesario crearlos ni mantenerlos `provisioning_parameters.json`
- Validación integrada: la API valida la topología de Slurm antes de la creación del clúster
- Detección de desviaciones: detecta cambios no autorizados en `slurm.conf`
- Per-instance-group almacenamiento: configura diferentes FSx sistemas de archivos para diferentes grupos de instancias
- FSx para compatibilidad con OpenZFS: monte sistemas de archivos OpenZFS además de para Lustre FSx

SlurmConfig (por grupo de instancias)

`SlurmConfig`Añádelo a cada grupo de instancias para definir el tipo de nodo de Slurm y la asignación de particiones.

```
"SlurmConfig": {
    "NodeType": "Controller | Login | Compute",
    "PartitionNames": ["string"]
}
```

Parámetros:

- `NodeType`: obligatorio. El tipo de nodo Slurm para este grupo de instancias. Valores válidos:
  - `Controller`— Nodo controlador (principal) de Slurm. Ejecuta el daemon`slurmctld`. Exactamente un grupo de instancias debe tener este tipo de nodo.
  - `Login`— Nodo de inicio de sesión para el acceso de los usuarios. Opcional. Como máximo, un grupo de instancias puede tener este tipo de nodo.
  - `Compute`— Nodos de trabajo que ejecutan trabajos. Puede tener varios grupos de instancias con este tipo de nodo.

  > **Important**
  >
  > `NodeType`es inmutable. Una vez establecido durante la creación del clúster, no se puede cambiar. Para usar un tipo de nodo diferente, crea un grupo de instancias nuevo.

- `PartitionNames`: condicional. Un conjunto de nombres de particiones de Slurm. Necesario para los tipos de `Compute` nodos; no está permitido para `Controller` ningún tipo de `Login` nodo. Actualmente, admite un único nombre de partición por grupo de instancias.

  > **Note**
  >
  > Todos los nodos se agregan automáticamente a la `dev` partición universal además de la partición especificada.

Ejemplo:

```
{
    "InstanceGroupName": "gpu-compute",
```

```
    "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
    "InstanceCount": 8,
    "SlurmConfig": {
        "NodeType": "Compute",
        "PartitionNames": ["gpu-training"]
    },
    "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-bucket/lifecycle/src/",
        "OnCreate": "on_create.sh"
    },
    "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodRole"
}
```

Orchestrator.Slurm (a nivel de clúster)

Añádalo `Orchestrator.Slurm` a la configuración del clúster para especificar cómo se gestiona el archivo. HyperPod `slurm.conf`

```
"Orchestrator": {
    "Slurm": {
        "SlurmConfigStrategy": "Managed | Overwrite | Merge"
    }
}
```

Parámetros:

- `SlurmConfigStrategy`— Obligatorio cuando `Orchestrator.Slurm` se proporciona. Controla la forma en que se HyperPod administra el `slurm.conf` archivo en el nodo controlador. Valores válidos:
  - `Managed`(predeterminado): controla HyperPod completamente las asignaciones entre nodos y particiones en él. `slurm.conf` La detección de desviaciones está habilitada: si la configuración actual `slurm.conf` difiere de la esperada, se produce un UpdateCluster error. Utilice esta estrategia cuando desee HyperPod ser la única fuente de información fiable para la configuración de Slurm.
  - `Overwrite`— HyperPod fuerza la aplicación de la configuración de la API y sobrescribe cualquier cambio manual en ella. `slurm.conf` La detección de deriva está desactivada. Utilice esta estrategia para recuperarse de una desviación o restablecer el clúster a un estado conocido.
  - `Merge`— HyperPod conserva `slurm.conf` los cambios manuales y los fusiona con la configuración de la API. La detección de deriva está desactivada. Utilice esta estrategia si

necesita realizar cambios manuales en la configuración de Slurm que deberían persistir a lo largo de las actualizaciones.

> **Note**
>
> Si `Orchestrator.Slurm` se omite en la solicitud, el comportamiento predeterminado es la estrategia. `Managed`

> **Tip**
>
> Puede cambiarlo `SlurmConfigStrategy` en cualquier momento utilizando UpdateCluster. No hay que ceñirse a una estrategia específica.

Ejemplo:

```
{
    "ClusterName": "my-hyperpod-cluster",
    "InstanceGroups": [...],
    "Orchestrator": {
        "Slurm": {
            "SlurmConfigStrategy": "Managed"
        }
    }
}
```

SlurmConfigStrategy comparación

Strategy (Estrategia)	Detección de deriva	Cambios manuales	Caso de uso
`Managed`	Activado: bloquea las actualizaciones si se detecta una desviación	Blocked	HyperPod gestionado

`Overwrite`	Deshabilitado	Sobrescrito	Recuperación de una desviación; restablec imiento al estado conocido
`Merge`	Deshabilitado	Preservado	Usuarios avanzados con `slurm.conf` necesidad es personalizadas

FSx configuración mediante InstanceStorageConfigs

Con la configuración basada en API, puede configurar los FSx sistemas de archivos por grupo de instancias mediante. `InstanceStorageConfigs` Esto permite que diferentes grupos de instancias monten diferentes sistemas de archivos.

Requisitos previos:

- El clúster debe usar una VPC personalizada (via`VpcConfig`). FSx los sistemas de archivos residen en su VPC y la VPC administrada por la plataforma no puede acceder a ellos.
- Debe haber al menos un grupo de instancias con. `SlurmConfig` `NodeType: Controller`

FsxLustreConfig

Configura FSx el montaje del sistema de archivos Lustre para un grupo de instancias.

```
"InstanceStorageConfigs": [
    {
        "FsxLustreConfig": {
            "DnsName": "string",
            "MountPath": "string",
            "MountName": "string"
        }
    }
]
```

Parámetros:

- `DnsName`: obligatorio. El nombre DNS del sistema de archivos de Lustre FSx . Ejemplo: `fs-0abc123def456789.fsx.us-west-2.amazonaws.com`
- `MountPath`: opcional. La ruta de montaje local de la instancia. Valor predeterminado: `/fsx`

- `MountName`: obligatorio. El nombre de montaje del FSx sistema de archivos de Lustre. Puedes encontrarlo en la FSx consola de Amazon o ejecutándoloaws `fsx describe-file-systems`.

FsxOpenZfsConfig

Configura FSx el montaje del sistema de archivos OpenZFS para un grupo de instancias.

```
"InstanceStorageConfigs": [
    {
        "FsxOpenZfsConfig": {
            "DnsName": "string",
            "MountPath": "string"
        }
    }
]
```

Parámetros:

- `DnsName`: obligatorio. El nombre DNS del sistema de archivos OpenZFS FSx . Ejemplo: `fs-0xyz987654321.fsx.us-west-2.amazonaws.com`
- `MountPath`: opcional. La ruta de montaje local de la instancia. Valor predeterminado: `/home`

> **Note**
>
> Cada grupo de instancias puede tener como máximo uno `FsxLustreConfig` y uno`FsxOpenZfsConfig`.

Ejemplo con varios sistemas de archivos:

```
{
    "InstanceGroupName": "gpu-compute",
    "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
    "InstanceCount": 4,
    "SlurmConfig": {
        "NodeType": "Compute",
        "PartitionNames": ["gpu-training"]
    },
    "InstanceStorageConfigs": [
        {
```

```
            "FsxLustreConfig": {
                "DnsName": "fs-0abc123def456789.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
                "MountPath": "/fsx",
                "MountName": "abcdefgh"
            }
        },
        {
            "FsxOpenZfsConfig": {
                "DnsName": "fs-0xyz987654321.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
                "MountPath": "/shared"
            }
        },
        {
            "EbsVolumeConfig": {
                "VolumeSizeInGB": 500
            }
        }
    ],
    "LifeCycleConfig": {
        "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-bucket/lifecycle/src/",
        "OnCreate": "on_create.sh"
    },
    "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodRole"
}
```

Important

FSx los cambios de configuración solo se aplican durante el aprovisionamiento de nodos. Los nodos existentes conservan su FSx configuración original. Para aplicar la nueva FSx configuración a todos los nodos, reduce el grupo de instancias a 0 y, a continuación, vuelve a escalarlo.

Ejemplo completo de configuración basada en API

El siguiente ejemplo muestra una CreateCluster solicitud completa mediante una configuración de Slurm basada en API:

```
{
    "ClusterName": "ml-training-cluster",
    "InstanceGroups": [
        {
```

```
            "InstanceGroupName": "controller",
            "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Controller"
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/lifecycle/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodRole",
            "ThreadsPerCore": 2
        },
        {
            "InstanceGroupName": "login",
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "InstanceCount": 1,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Login"
            },
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/lifecycle/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodRole",
            "ThreadsPerCore": 2
        },
        {
            "InstanceGroupName": "gpu-compute",
            "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
            "InstanceCount": 8,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Compute",
                "PartitionNames": ["gpu-training"]
            },
            "InstanceStorageConfigs": [
                {
                    "FsxLustreConfig": {
                        "DnsName": "fs-0abc123def456789.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
                        "MountPath": "/fsx",
                        "MountName": "abcdefgh"
                    }
                }
            ],
```

```
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/lifecycle/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodRole",
            "ThreadsPerCore": 2,
            "OnStartDeepHealthChecks": ["InstanceStress", "InstanceConnectivity"]
        },
        {
            "InstanceGroupName": "cpu-compute",
            "InstanceType": "ml.c5.18xlarge",
            "InstanceCount": 4,
            "SlurmConfig": {
                "NodeType": "Compute",
                "PartitionNames": ["cpu-preprocessing"]
            },
            "InstanceStorageConfigs": [
                {
                    "FsxLustreConfig": {
                        "DnsName": "fs-0abc123def456789.fsx.us-west-2.amazonaws.com",
                        "MountPath": "/fsx",
                        "MountName": "abcdefgh"
                    }
                }
            ],
            "LifeCycleConfig": {
                "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/lifecycle/src/",
                "OnCreate": "on_create.sh"
            },
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/HyperPodRole",
            "ThreadsPerCore": 2
        }
    ],
    "Orchestrator": {
        "Slurm": {
            "SlurmConfigStrategy": "Managed"
        }
    },
    "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": ["sg-0abc123def456789a"],
        "Subnets": ["subnet-0abc123def456789a", "subnet-0abc123def456789b"]
    },
    "Tags": [
        {
```

```
            "Key": "Project",
            "Value": "ML-Training"
        }
    ]
}
```

Para obtener más información sobre el uso de la configuración basada en API, consulte. the section called “Scripts de ciclo de vida”

Configuración antigua: provisioning_parameters.json

> **Note**
>
> El `provisioning_parameters.json` enfoque es el método tradicional para configurar Slurm on. HyperPod Para los clústeres nuevos, recomendamos utilizar el enfoque de configuración basado en API descrito anteriormente. El enfoque tradicional sigue siendo totalmente compatible con versiones anteriores.

Con el enfoque tradicional, crea un archivo de configuración de Slurm denominado `provisioning_parameters.json` y lo carga en Amazon S3 como parte de sus scripts de ciclo de vida. HyperPod lee este archivo durante la creación del clúster para configurar los nodos de Slurm.

Formulario de configuración para provisioning_parameters.json

El siguiente código es el formulario de configuración de Slurm que debe preparar para configurar correctamente los nodos de Slurm en su clúster. HyperPod Debe completar este formulario y cargarlo como parte de un conjunto de scripts de ciclo de vida durante la creación del clúster. Para saber cómo se debe preparar este formulario durante los procesos de creación de HyperPod clústeres, consulte. the section called “Scripts de ciclo de vida”

```
// Save as provisioning_parameters.json.
{
    "version": "1.0.0",
    "workload_manager": "slurm",
    "controller_group": "string",
    "login_group": "string",
    "worker_groups": [
        {
            "instance_group_name": "string",
```

```
            "partition_name": "string"
        }
    ],
    "fsx_dns_name": "string",
    "fsx_mountname": "string"
}
```

Parámetros:

- `version`: obligatorio. Esta es la versión del formulario de parámetros de HyperPod aprovisionamiento. Déjelo como `1.0.0`.
- `workload_manager`: obligatorio. Esto sirve para especificar qué administrador de carga de trabajo se debe configurar en el HyperPod clúster. Déjelo como `slurm`.
- `controller_group`: obligatorio. Esto sirve para especificar el nombre del grupo de instancias del HyperPod clúster que desea asignar al nodo controlador (principal) de Slurm.
- `login_group`: opcional. Esto sirve para especificar el nombre del grupo de instancias del HyperPod clúster que quieres asignar al nodo de inicio de sesión de Slurm.
- `worker_groups`: obligatorio. Esto sirve para configurar los nodos de trabajo (cómputo) de Slurm en el clúster. HyperPod
  - `instance_group_name`: obligatorio. Esto sirve para especificar el nombre del grupo de HyperPod instancias que deseas asignar al nodo trabajador (de cómputo) de Slurm.
  - `partition_name`: obligatorio. Esto sirve para especificar el nombre de la partición para el nodo.
- `fsx_dns_name`: opcional. Si quieres configurar tus nodos Slurm en el HyperPod clúster para que se comuniquen con Amazon FSx, especifica el nombre FSx DNS.
- `fsx_mountname`: opcional. Si quieres configurar tus nodos Slurm en el HyperPod clúster para que se comuniquen con Amazon FSx, especifica el nombre del FSx montaje.

Comparación: configuración basada en API frente a configuración tradicional

Característica	Impulsado por API (recomendado)	Legado (provisioning_parameters.json)
Ubicación de configuración	CreateCluster Solicitud de API	Archivo S3
FSx para Lustre	Sí, por grupo de instancias	Sí, solo para todo el clúster

FSx para OpenZFS	Sí, por grupo de instancias	No: no se admite
Validación integrada	Sí	No
Detección de desviaciones	Sí (estrategia gestionada)	No
Administración de archivos S3	No obligatorio	Obligatorio
Complejidad del ciclo de vida	Simplificado	Se requiere una configuración completa de SLURM

SageMaker HyperPod DLAMI

SageMaker HyperPod ejecuta un DLAMI basado en:

- AWS AMI de GPU Deep Learning Base (Ubuntu 20.04) para orquestación con Slurm.
- AMI basada en Amazon Linux 2 para la orquestación con Amazon EKS.

El SageMaker HyperPod DLAMI incluye paquetes adicionales para admitir herramientas de código abierto como Slurm, Kubernetes, dependencias y paquetes de software de clúster para admitir funciones de resiliencia, como la comprobación del estado del clúster SageMaker HyperPod y la reanudación automática. Para hacer un seguimiento de las actualizaciones de software que distribuye el equipo de servicio, consulte HyperPod . HyperPod DLAMIs the section called “HyperPod notas de lanzamiento”

SageMaker HyperPod Referencia de permisos de API

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Cuando configure el control de acceso para permitir la ejecución de operaciones de SageMaker HyperPod API y redacte una política de permisos que pueda adjuntar a los usuarios de IAM para los administradores de la nube, utilice la siguiente tabla como referencia.

Operaciones de SageMaker la API de Amazon	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateCluster	`sagemaker:CreateCluster`	`arn:aws:sagemaker:region:account-id:cluster/cluster-id`
DeleteCluster	`sagemaker:DeleteCluster`	`arn:aws:sagemaker:region:account-id:cluster/cluster-id`
DescribeCluster	`sagemaker:DescribeCluster`	`arn:aws:sagemaker:region:account-id:cluster/cluster-id`
DescribeClusterNode	`sagemaker:DescribeClusterNode`	`arn:aws:sagemaker:region:account-id:cluster/cluster-id`
ListClusterNodes	`sagemaker:ListClusterNodes`	`arn:aws:sagemaker:region:account-id:cluster/cluster-id`
ListClusters	`sagemaker:ListClusters`	`arn:aws:sagemaker:region:account-i`

		d :cluster/ *cluster-i d*
UpdateCluster	sagemaker:UpdateCl uster	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-i d* :cluster/ *cluster-i d*
UpdateClusterSoftware	sagemaker:UpdateCl usterSoftware	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-i d* :cluster/ *cluster-i d*

Para obtener una lista completa de los tipos de permisos y recursos SageMaker APIs, consulte Acciones, recursos y claves de condición de Amazon SageMaker AI en la Referencia de autorización de AWS servicio.

SageMaker HyperPod comandos en AWS CLI

Los siguientes son los AWS CLI comandos SageMaker HyperPod para ejecutar las operaciones principales de la HyperPod API.

- batch-delete-cluster-nodes
- create-cluster
- delete-cluster
- describe-cluster
- describe-cluster-node
- list-cluster-nodes
- list-clusters
- update-cluster
- update-cluster-software

SageMaker HyperPod Módulos de Python en AWS SDK para Python (Boto3)

Los siguientes son los métodos del AWS SDK para Python (Boto3) cliente para que la SageMaker IA ejecute las operaciones principales de la HyperPod API.

- batch_delete_cluster_nodes
- create_cluster
- delete_cluster
- describe_cluster
- describe_cluster_node
- list_cluster_nodes
- list_clusters
- update_cluster
- update_cluster_software

Notas de SageMaker HyperPod lanzamiento de Amazon

En este tema se tratan las notas de la versión que hacen un seguimiento de las actualizaciones, las correcciones y las nuevas funciones de Amazon SageMaker HyperPod. Si estás buscando versiones, actualizaciones y mejoras de características generales para Amazon SageMaker HyperPod, puede que esta página te resulte útil.

Las versiones de la HyperPod AMI se documentan por separado para incluir información sobre los componentes clave, incluidas las versiones, las dependencias y las versiones generales de la AMI. Si busca esta información relacionada con las versiones de HyperPod AMI, consultethe section called “HyperPod AMI”.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 25 de enero de 2026

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características

- Publicó la nueva SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS 1.34. Para obtener más información, consulte the section called “25 de enero de 2026”.

Para obtener más información, consulte Kubernetes v1.34.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 7 de noviembre de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características

- parches de seguridad actualizadosthe section called “7 de noviembre de 2025”.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 29 de septiembre de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características

- Publicó la nueva SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS 1.33. Para obtener más información, the section called “29 de septiembre de 2025”.

> **Important**
>
> - La versión beta de Kubernetes de la API de asignación dinámica de recursos está habilitada de forma predeterminada en esta versión.
>   - Esta API mejora la programación y la supervisión de las cargas de trabajo que requieren recursos, como: GPUs
>   - Esta API fue desarrollada por la comunidad de código abierto de Kubernetes y podría cambiar en futuras versiones de Kubernetes. Antes de usar la API, consulta la documentación de Kubernetes y comprende cómo afecta a tus cargas de trabajo.
> - HyperPod no está publicando una AMI de HyperPod Amazon Linux 2 para Kubernetes 1.33. AWS recomienda que migre a. AL2023 Para obtener más información, consulte Actualización de Amazon Linux 2 a AL2023.

Para obtener más información, consulte Kubernetes v1.33.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 4 de agosto de 2025

SageMaker HyperPod lanza un nuevo público AMIs para la orquestación de EKS. AMIs Los públicos se pueden usar solos o se pueden usar para crear personalizados AMIs. Para obtener

más información sobre el público AMIs, consulteVersiones de AMI públicas. Para obtener más información sobre cómo crear una AMI personalizada, consulte Imágenes de Amazon Machine personalizadas (AMIs) para SageMaker HyperPod clústeres.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 31 de julio de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características y mejoras

- Se ha publicado una nueva AMI que actualiza el sistema operativo de Amazon Linux 2 a Amazon Linux 2023 para los clústeres de EKS. Las actualizaciones clave incluyen Linux Kernel 6.1, Python 3.10, el controlador NVIDIA 560.35.03 y el administrador de paquetes DNF que reemplaza a YUM.

  > **Important**
  >
  > La actualización de Amazon Linux 2 AL2023 introduce cambios importantes que podrían afectar a la compatibilidad con el software y las configuraciones diseñadas para AL2. Recomendamos encarecidamente probar las aplicaciones AL2023 antes de actualizar completamente los clústeres.

  Para obtener más información acerca de la nueva AMI y cómo actualizar los clústeres, consulte SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 31 de julio de 2025.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 13 de mayo de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características y mejoras

- Se ha publicado una AMI actualizada que admite Ubuntu 22.04 LTS para clústeres de Slurm. Esta versión incluye varias actualizaciones de componentes del sistema y del software para mejorar el rendimiento, actualizar las características y mejorar la seguridad.

> **Important**
>
> La actualización de Ubuntu 20.04 LTS a Ubuntu 22.04 LTS introduce cambios importantes que pueden afectar a la compatibilidad con el software y las configuraciones diseñadas para Ubuntu 20.04.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- the section called “Actualizaciones clave de la AMI de Ubuntu 22.04”
- the section called “Actualización a la AMI de Ubuntu 22.04”
- the section called “Resolución de problemas de errores de actualización”

SageMaker HyperPod notas de publicación: 1 de mayo de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características

- Se han añadido informes de uso de los clústeres orquestados por EKS, que permiten a las organizaciones implementar una asignación de costos transparente y basada en el uso entre los equipos, los proyectos o los departamentos. Esta función complementa HyperPod la funcionalidad de gobierno de tareas para garantizar una distribución justa de los costos en AI/ML entornos compartidos de múltiples inquilinos. Para obtener más información, consulte Cómo informar sobre el uso de la informática en HyperPod.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 28 de abril de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod yOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características y mejoras

- Se ha actualizado el controlador NVIDIA de la versión 550.144.03 a la 550.163.01. Esta actualización tiene como objetivo abordar las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs) presentes en el boletín de seguridad de las pantallas de las GPU de NVIDIA de abril de 2025.

Para obtener más información acerca de las versiones de AMI, consulte the section called “28 de abril de 2025” y the section called “28 de abril de 2025”.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 18 de abril de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características

- Se publicó la nueva SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS 1.32.1. Para obtener más información, consulte the section called “18 de abril de 2025”.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 10 de abril de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características y mejoras

- Se agregó un tutorial de recetas de optimización directa de preferencias (DPO) para SageMaker HyperPod la orquestación de Slurm. Este tutorial de ajuste detallado proporciona una step-by-step guía para optimizar la alineación de modelos mediante el método DPO en clústeres de Slurm alimentados por GPU. SageMaker HyperPod Para obtener más información, consulte HyperPod Tutorial de DPO de Slurm Cluster (GPU).

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 3 de abril de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod yOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características y mejoras

- Se agregó una página de inicio rápido para implementar SageMaker HyperPod clústeres. La página aprovecha los flujos de trabajo de configuración simplificados SageMaker HyperPod de los talleres especializados y automatiza la implementación mediante plantillas prediseñadas. AWS CloudFormation Es compatible con las preferencias de infraestructura, como Slurm o Amazon EKS, para facilitar la configuración y la implementación de los clústeres de referencia.

- SageMaker HyperPod ahora admite los siguientes tipos de instancias para los clústeres de Slurm y Amazon EKS.
  - Nuevos tipos de instancia: instancias I3en, M7i y R7i. Para ver la lista completa de instancias compatibles, consulte el campo `InstanceType` en `ClusterInstanceGroupDetails`.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 16 de marzo de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod yOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características y mejoras

- Se han agregado las siguientes claves de condición de IAM para un control de acceso más detallado en las operaciones de la API `CreateCluster` y `UpdateCluster`.

Clave de condición	Description (Descripción)			
`sagemaker:InstanceTypes`	Controle el acceso en función de los tipos de instancia especificados.			
`sagemaker:VpcSubnets`	Restrinja la creación o las actualizaciones de clústeres a subredes de Amazon VPC específicas.			
`sagemaker:VpcSecurityGroupIds`	Gestione el acceso en función del grupo de seguridad de Amazon VPC. IDs			

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 20 de febrero de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod yOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características y mejoras

- Se agregó compatibilidad para eliminar grupos de instancias del SageMaker HyperPod clúster. Para obtener más información, consulte the section called “Eliminación de grupos de instancias” para los clústeres orquestados por EKS y the section called “Reducción vertical de un clúster” para los clústeres orquestados por Slurm.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 18 de febrero de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod yOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características

- Esta versión de SageMaker HyperPod incorpora una actualización de seguridad del kit de herramientas de contenedores de Nvidia (de la versión 1.17.3 a la versión 1.17.4). Para obtener más información, consulte la nota de la versión de 1.17.4.

> **Note**
>
> Para todas las cargas de trabajo de contenedores incluidas en la versión 1.17.4 del kit de herramientas de contenedores de Nvidia, el montaje de bibliotecas de compatibilidad con CUDA ahora está desactivado. Para garantizar la compatibilidad con varias versiones de CUDA en los flujos de trabajo de contenedores, actualice su `LD_LIBRARY_PATH` para que incluya las bibliotecas de compatibilidad de CUDA. Puede consultar los pasos específicos en ???.

Para obtener más información acerca de las versiones de AMI, consulte the section called “18 de febrero de 2025” y the section called “18 de febrero de 2025”.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 6 de febrero de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod yOrganización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS.

Nuevas características y mejoras

- Compatibilidad mejorada SageMaker HyperPod con zonas de disponibilidad múltiples: puede especificar diferentes subredes y grupos de seguridad, que abarquen diferentes zonas de disponibilidad, para los grupos de instancias individuales de su clúster. Para obtener más

información sobre la compatibilidad con zonas de disponibilidad múltiples (SageMaker HyperPodMulti-AZ), consulte. the section called “Configuración de clústeres en varios SageMaker HyperPod AZs”

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 22 de enero de 2025

Versiones de AMI

- ???

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 9 de enero de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características y mejoras

- IPv6 Soporte agregado: los clústeres pueden usar IPv6 direcciones cuando se configuran con IPv6 subredes y VPC habilitadas. Para obtener más información, consulte the section called “Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada”.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 21 de diciembre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características

- SageMaker HyperPod ahora admite los siguientes tipos de instancias para los clústeres de Slurm y Amazon EKS.
  - Nuevos tipos de instancia: C6gn, C6i, M6i y R6i.
  - Nuevos tipos de instancia de Trainium: Trn1 y Trn1n.

Mejoras

- Se ha mejorado la visibilidad del registro de errores cuando Slurm interrumpe los trabajos y se ha evitado la finalización innecesaria de los trabajos durante las cancelaciones de trabajos iniciados por Slurm.

- Se ha actualizado la DLAMI básica para p5en para los clústeres de Slurm y Amazon EKS.

Versiones de AMI

- ???
- ???

SageMaker HyperPod notas de publicación: 13 de diciembre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nueva característica

- SageMaker HyperPod publica un conjunto de CloudWatch métricas de Amazon para monitorear el estado y el rendimiento de los clústeres de SageMaker HyperPod Slurm. Estas métricas están relacionadas con la CPU, la GPU, el uso de la memoria y la información de las instancias del clúster, como el número de nodos y los nodos con errores. Esta función de monitoreo está habilitada de forma predeterminada y se puede acceder a las métricas en el `/aws/sagemaker/Clusters` CloudWatch espacio de nombres. También puede configurar CloudWatch alarmas en función de estas métricas para detectar y abordar de forma proactiva los posibles problemas en sus clústeres basados en SLURM. HyperPod Para obtener más información, consulte the section called “Métricas de Slurm”.

Versiones de AMI

- the section called “13 de diciembre de 2024”

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 24 de noviembre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características

- Se agregó soporte para configurar SageMaker HyperPod clústeres en varias zonas de disponibilidad. Para obtener más información sobre la compatibilidad con zonas de SageMaker

HyperPod disponibilidad múltiples (Multi-AZ), consulteConfiguración de clústeres en varios SageMaker HyperPod AZs.

Versiones de AMI

- the section called “24 de noviembre de 2024”
- the section called “24 de noviembre de 2024”

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 15 de noviembre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod. Para obtener más información, consulte the section called “15 de noviembre de 2024”.

Nuevas características y mejoras

- Se ha añadido compatibilidad con los tipos de instancia trn1 y trn1n para los clústeres orquestados por Amazon EKS y Slurm.
- Ha mejorado la administración de registros para los clústeres de Slurm:
  - Se ha implementado la rotación de registros: semanal o diaria según el tamaño.
  - Se ha establecido una retención de registros de 3 semanas.
  - Se han comprimido los registros para reducir el impacto en el almacenamiento.
  - Se siguen cargando registros CloudWatch para mantenerlos a largo plazo.

    > **Note**
    >
    > Algunos registros siguen guardados en syslogs.

- Se ha ajustado la configuración de Fluent Bit para evitar problemas de seguimiento con archivos que contienen líneas largas.

Correcciones de errores

- Se ha evitado el truncamiento involuntario al actualizar nodos del controlador Slurm en el archivo de configuración `slurm.config`.

Versiones de AMI

- the section called “15 de noviembre de 2024”
- the section called “15 de noviembre de 2024”

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 11 de noviembre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nueva característica

- SageMaker HyperPod La AMI ahora admite los tipos de instancias G6e.

Versiones de AMI

- the section called “11 de noviembre de 2024”
- the section called “11 de noviembre de 2024”

SageMaker HyperPod notas de publicación: 31 de octubre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características

- Se agregó la reducción de la escala de SageMaker HyperPod los clústeres a nivel de grupo de instancias y a nivel de instancia para los clústeres orquestados de Amazon EKS y Slurm. Para obtener más información sobre cómo reducir verticalmente los clústeres de Amazon EKS, consulte Reducir la escala de un SageMaker HyperPod clúster. Para obtener más información sobre cómo reducir verticalmente los clústeres de Slurm, consulte Reducción vertical de un clúster en Administrar los clústeres SageMaker HyperPod de Slurm mediante AWS CLI.
- SageMaker HyperPod ahora es compatible con el tipo de instancia P5e para los clústeres orquestados de Amazon EKS y Slurm.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 21 de octubre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nueva característica

- SageMaker HyperPod ahora es compatible con los tipos de instancia P5e [n], G6, Gr6 y Trn2 [n] para los clústeres de Slurm y Amazon EKS.

Versiones de AMI

- the section called “21 de octubre de 2024”
- the section called “21 de octubre de 2024”

SageMaker HyperPod notas de publicación: 10 de septiembre de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente para Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS yOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características

- Se agregó soporte para Amazon EKS en SageMaker HyperPod. Para obtener más información, consulte the section called “Orquestación de Amazon EKS”.
- Se agregó soporte para administrar SageMaker HyperPod clústeres a través de CloudFormation Terraform. Para obtener más información sobre la administración integral de HyperPod clústeres CloudFormation, consulte CloudFormation la documentación de `AWS::SageMaker::Cluster`. Para obtener información sobre la administración de HyperPod clústeres a través de Terraform, consulte la documentación de Terraform para. `awscc_sagemaker_cluster`

Versiones de AMI

- the section called “10 de septiembre de 2024”
- the section called “10 de septiembre de 2024”

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 20 de agosto de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente parathe section called “Orquestación de Slurm”.

Nuevas características

- Se mejoró la funcionalidad de SageMaker HyperPod reanudación automática, ampliando la capacidad de resiliencia de los nodos Slurm conectados a Generic RESources (GRES).

  Cuando hay Generic Resources (GRES) asociados a un nodo de Slurm, Slurm no suele permitir cambios en la asignación de nodos, como la sustitución de nodos, y, por tanto, no permite reanudar un trabajo fallido. A menos que se prohíba explícitamente, la función de HyperPod reanudación automática vuelve a poner en cola automáticamente cualquier trabajo defectuoso asociado a los nodos habilitados para GRES. Este proceso implica detener el trabajo, volver a ponerlo en la cola de trabajos y, a continuación, reiniciarlo desde el principio.

Otros cambios

- Preempaquetado `slurmrestd`en la SageMaker HyperPod AMI.
- Se han modificado los valores predeterminados de `ResumeTimeout` y `UnkillableStepTimeout` de 60 a 300 segundos en `slurm.conf` para mejorar la capacidad de respuesta del sistema y la gestión de los trabajos.
- Se han realizado pequeñas mejoras en las comprobaciones de estado de NVIDIA Data Center GPU Manager (DCGM) y de NVIDIA System Management Interface (nvidia-smi).

Correcciones de errores

- El complemento de HyperPod reanudación automática puede utilizar nodos inactivos para reanudar un trabajo.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 20 de junio de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente parathe section called “Orquestación de Slurm”.

Nuevas características

- Se agregó una nueva capacidad de adjuntar almacenamiento adicional a las instancias SageMaker HyperPod del clúster. Con esta capacidad, puedes configurar el almacenamiento adicional en el nivel de configuración del grupo de instancias durante los procesos de creación o actualización del clúster, ya sea a través de la SageMaker HyperPod consola o del comando `CreateCluster`and `UpdateCluster` APIs. El volumen de EBS adicional se adjunta a cada

instancia de un SageMaker HyperPod clúster y se monta en él. `/opt/sagemaker` Para obtener más información sobre cómo implementarlo en su SageMaker HyperPod clúster, consulte la documentación actualizada en las páginas siguientes.

- the section called “Introducción”
- the section called “Administración de los clústeres de Slurm”

Tenga en cuenta que debe actualizar el software del HyperPod clúster para utilizar esta capacidad. Después de aplicar los parches al software de HyperPod clústeres, puedes utilizar esta capacidad para SageMaker HyperPod los clústeres existentes creados antes del 20 de junio de 2024 añadiendo nuevos grupos de instancias. Esta capacidad es totalmente efectiva para cualquier SageMaker HyperPod clúster creado después del 20 de junio de 2024.

Pasos de actualización

- Ejecute el siguiente comando para llamar a la UpdateClusterSoftwareAPI y actualizar sus HyperPod clústeres existentes con la última HyperPod DLAMI. Para obtener más instrucciones, consulte the section called “Actualice el software de la SageMaker HyperPod plataforma de un clúster”.

> **Important**
>
> Haga una copia de seguridad de su trabajo antes de ejecutar esta API. El proceso de aplicación de parches reemplaza el volumen raíz por la AMI actualizada, lo que significa que se perderán los datos anteriores almacenados en el volumen raíz de la instancia. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del volumen raíz de la instancia en Amazon S3 o Amazon FSx for Lustre. Para obtener más información, consulte the section called “Utilice el script de respaldo proporcionado por SageMaker HyperPod”.

```
aws sagemaker update-cluster-software --cluster-name your-cluster-name
```

> **Note**
>
> Ten en cuenta que debes ejecutar el AWS CLI comando para actualizar el HyperPod clúster. La actualización del HyperPod software a través de la interfaz de usuario de la SageMaker HyperPod consola no está disponible actualmente.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 24 de abril de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente parathe section called “Orquestación de Slurm”.

Correcciones de errores

- Se ha corregido un error con el parámetro `ThreadsPerCore` de la API `ClusterInstanceGroupSpecification`. Con la solución, `CreateCluster`y toma y aplica `UpdateCluster` APIs correctamente la entrada del usuario`ThreadsPerCore`. Esta corrección es efectiva en HyperPod los clústeres creados después del 24 de abril de 2024. Si ha tenido problemas con este error y desea aplicar esta corrección a su clúster, debe crear un clúster nuevo. Asegúrese de hacer copia de seguridad de su trabajo y restaurarlo al trasladarse a un clúster nuevo siguiendo las instrucciones que se indican en the section called “Utilice el script de respaldo proporcionado por SageMaker HyperPod”.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 27 de marzo de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente parathe section called “Orquestación de Slurm”.

HyperPod parche de software

El equipo HyperPod de servicio distribuye los parches de software mediantethe section called “SageMaker HyperPod DLAMI”. Consulte los siguientes detalles sobre la última versión de HyperPod DLAMI.

- En esta versión de la HyperPod DLAMI, Slurm está creado con el servicio REST `slurmestd` () con soporte para JSON, YAML y JWT.
- Se ha actualizado Slurm a la versión 23.11.3.

Mejoras

- Se ha incrementado el tiempo de espera del servicio de reanudación automática a 60 minutos.
- Se ha mejorado el proceso de sustitución de instancias para no reiniciar el controlador Slurm.
- Se han mejorado los mensajes de error al ejecutar scripts de ciclo de vida, como los errores de descarga y los errores de comprobación de estado de la instancia al iniciar la instancia.

Correcciones de errores

- Se ha corregido un error en el servicio Chrony que provocaba un problema con la sincronización horaria.
- Se ha corregido un error con el análisis de `slurm.conf`.
- Se ha corregido un problema con la biblioteca `go-dcgm` de NVIDIA.

SageMaker HyperPod notas de publicación: 14 de marzo de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente parathe section called “Orquestación de Slurm”.

Mejoras

- HyperPod ahora admite correctamente el paso de los nombres de las particiones proporcionados `provisioning_parameters.json` y crea las particiones de forma adecuada en función de las entradas proporcionadas. Para obtener más información sobre `provisioning_parameters.json`, consulte the section called “Configuración antigua: provisioning_parameters.json” y the section called “Scripts de ciclo de vida”.

Versiones de AMI

- the section called “14 de marzo de 2024”

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 15 de febrero de 2024

SageMaker HyperPod publica lo siguiente parathe section called “Orquestación de Slurm”.

Nuevas características

- Se agregó una nueva `UpdateClusterSoftware` API para la aplicación SageMaker HyperPod de parches de seguridad. Cuando los parches de seguridad estén disponibles, te recomendamos que actualices SageMaker HyperPod los clústeres existentes en tu cuenta `aws sagemaker update-cluster-software --cluster-name` *`your-cluster-name`* ejecutándolos. Para hacer un seguimiento de los futuros parches de seguridad, sigue consultando esta página de notas SageMaker HyperPod de lanzamiento de Amazon. Para obtener más información sobre cómo trabaja la API `UpdateClusterSoftware`, consulte the section called “Actualice el software de la SageMaker HyperPod plataforma de un clúster”.

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 29 de noviembre de 2023

SageMaker HyperPod publica lo siguiente parathe section called “Orquestación de Slurm”.

Nuevas características

- Lanzó Amazon SageMaker HyperPod en AWS re:Invent 2023.

Versiones de AMI

- the section called “29 de noviembre de 2023”

Amazon SageMaker HyperPod AMI

SageMaker HyperPod Amazon Machine Images (AMIs) son imágenes de máquinas especializadas para cargas de trabajo de aprendizaje automático distribuidas y computación de alto rendimiento. AMIs Mejoran las imágenes base con componentes esenciales, como los controladores de GPU y la compatibilidad con el acelerador AWS Neuron.

Entre los componentes clave que se han añadido se incluyen los siguientes HyperPod AMIs :

- Público AMIs con soporte para la creación personalizada AMIs
- Herramientas de orquestación avanzadas:
  - Organización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod
  - Organización de SageMaker HyperPod clústeres con Amazon EKS
- Dependencias de administración de clústeres
- Características de resiliencia integradas:
  - Comprobación de estado del clúster
  - Capacidades de reanudación automática
- Support para la administración y configuración de HyperPod clústeres

Estas mejoras se basan en la siguiente base: Deep Learning AMIs (DLAMIs):

- AWS AMI de GPU Deep Learning Base (Ubuntu 20.04) para orquestación con Slurm.
- AMI basada en Amazon Linux 2 o Amazon Linux 2023 para la orquestación con Amazon EKS.

Elija la suya HyperPod AMIs en función de sus preferencias de orquestación:

- Para la orquestación de Slurm, consulte the section called “Versiones de la AMI para Slurm”.
- Para la orquestación de Amazon EKS, consulte the section called “Versiones de la AMI para Amazon EKS”.

Para obtener información sobre las versiones de SageMaker HyperPod funciones de Amazon, consultethe section called “HyperPod notas de lanzamiento”.

Actualice la versión de AMI en su SageMaker HyperPod clúster

SageMaker HyperPod Amazon Machine Images (AMIs) son imágenes de máquinas especializadas para cargas de trabajo de aprendizaje automático distribuidas y computación de alto rendimiento. Cada AMI incluye controladores, marcos de machine learning, bibliotecas de entrenamiento y herramientas de supervisión del rendimiento. Actualice la versión de la AMI en su clúster, puede utilizar las versiones más recientes de estos componentes y paquetes para sus trabajos y flujos de trabajo de entrenamiento.

Al actualizar la versión de la AMI en su clúster, tiene la opción de procesar la actualización inmediatamente, programar una actualización única o utilizar una expresión cron para crear una programación periódica. También puede optar por actualizar todas las instancias de un grupo de instancias o solo los lotes de instancias. Si decide actualizar los lotes, establece el porcentaje o la cantidad de instancias que la SageMaker IA debe actualizar a la vez. Si utilizas este método de actualización, estableces un intervalo de tiempo para que la SageMaker IA espere entre los lotes.

Si decide actualizar por lotes, también puede incluir una lista de alarmas y métricas. Durante el intervalo de espera, la SageMaker IA observa estas métricas y, si alguna supera su umbral, la alarma correspondiente pasa al estado de ALARMA y la SageMaker IA revierte la actualización de la AMI. Para utilizar las reversiones automáticas, su rol de ejecución de IAM debe tener el permiso `cloudwatch:DescribeAlarms`.

> **Note**
>
> La actualización del clúster por lotes solo está disponible para HyperPod los clústeres integrados con Amazon EKS. Además, si va a crear varios programaciones, le recomendamos que incluya un tiempo de margen entre las programaciones. Si las programaciones se superponen, es posible que las actualizaciones fallen.

Para obtener más información sobre cada versión de AMI HyperPod del clúster, consulteAmazon SageMaker HyperPod AMI. Para obtener más información sobre las HyperPod versiones generales, consulteNotas de SageMaker HyperPod lanzamiento de Amazon.

Puede usar la API de SageMaker IA o las operaciones de CLI para actualizar el clúster o ver las actualizaciones programadas de un clúster específico. Si utilizas la AWS consola, sigue estos pasos:

> **Note**
>
> La actualización de la AMI con la AWS consola solo está disponible para los clústeres integrados con Amazon EKS. Si tiene un clúster de Slurm, debe usar la API de SageMaker IA o las operaciones de CLI.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. A la izquierda, expande HyperPod Clústeres y selecciona Administración de clústeres.
3. Elija el clúster que desea actualizar y, a continuación, seleccione Detalles y Actualizar AMI.

Para crear y administrar las programaciones de actualización mediante programación, utilice las siguientes operaciones de API:

- CreateCluster— cree un clúster especificando un programa de actualización
- UpdateCluster— actualizar un clúster para añadir un programa de actualización
- UpdateClusterSoftware— actualizar el software de la plataforma de un clúster
- DescribeCluster— consulte un programa de actualizaciones que ha creado para un clúster
- DescribeClusterNodey ListClusterNodes— ver cuándo se actualizó el clúster por última vez.

Permisos necesarios

En función de cómo haya configurado su presupuesto de interrupción de pods en su clúster de Amazon EKS, HyperPod desaloja los pods, libera nodos e impide cualquier programación de actualizaciones durante el proceso de actualización de la AMI. Si se infringe alguna restricción dentro del presupuesto, HyperPod omite ese nodo durante la actualización de la AMI. SageMaker HyperPod Para desalojar los pods correctamente, debe añadir los permisos necesarios a la función vinculada al HyperPod servicio. El siguiente archivo yaml tiene los permisos necesarios.

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: hyperpod-patching
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods"]
  verbs: ["list"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods/eviction"]
  verbs: ["create"]
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: hyperpod-patching
subjects:
- kind: User
  name: hyperpod-service-linked-role
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: hyperpod-patching
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

Utilice los siguientes comandos para aplicar los permisos.

```
git clone https://github.com/aws/sagemaker-hyperpod-cli.git

cd sagemaker-hyperpod-cli/helm_chart

helm upgrade hyperpod-dependencies HyperPodHelmChart --namespace kube-system --install
```

Expresiones cron

Para configurar una actualización única a una hora determinada o de forma periódica, utilice expresiones cron. Las expresiones cron admiten seis campos y están separadas por espacios en blanco. Los seis campos son obligatorios.

```
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)
```

Campos	Valores	Caracteres comodín
Minutos	De 0 a 59	N/A
Horas	De 0 a 23	N/A
D ay-of-month	De 1 a 31	?
Mes	De 1 a 12	* /
D ay-of-week	De 1 a 7 o de lunes a domingo	? # L
Año	Año actual — 2099	*

Caracteres comodín

- El * (asterisco) incluye todos los valores del campo. En el campo `Hours`, * incluiría cada hora.
- El comodín / (barra inclinada) especifica incrementos. En el campo `Months` debe indicar **`*/3`** para especificar cada tercer mes.
- El comodín ? (signo de interrogación) especifica uno u otro. En el `Day-of-month` campo podía introducir 7, y si no le importaba qué día de la semana era el séptimo, ¿podía introducir? en el Day-of-week campo.
- El comodín L en el campo `day-of-week` indica el último día del mes o de la semana. Por ejemplo, `5L` significa el último viernes del mes.
- El comodín # del ay-of-week campo especifica una instancia determinada del día de la semana especificado dentro de un mes. Por ejemplo, 3#2 sería el segundo martes del mes: el número 3 hace referencia al martes, ya que es el tercer día de la semana en el calendario anglosajón, mientras que 2 hace referencia al segundo día de ese tipo dentro de un mes.

Puede utilizar expresiones cron en los siguientes casos:

- Programación única que se ejecuta en una hora y día determinados. Puede usar el `?` comodín para indicar eso day-of-month o day-of-week no importa.

```
cron(30 14 ? 12 MON 2024)
```

```
cron(30 14 15 12 ? 2024)
```

- Programación semanal que se ejecuta en una hora y día determinados. En el siguiente ejemplo se crea un horario que se ejecuta a las 12:00 p. m. de todos los lunes, independientemente de si. day-of-month

```
cron(00 12 ? * 1 *)
```

- Programación mensual que se ejecuta todos los meses, independientemente del day-of-week. La siguiente programación se ejecuta a las 12:30 del día 15 de cada mes.

```
cron(30 12 15 * ? *)
```

- Un programa mensual que utiliza day-of-week.

```
cron(30 12 ? * MON *)
```

- Para crear una programación que se ejecute cada enésimo mes, debe usar el comodín /. En el siguiente ejemplo, se crea una programación mensual que se ejecuta cada 3 meses. Los dos ejemplos siguientes muestran cómo funciona con day-of-week y day-of-month.

```
cron(30 12 15 */3 ? *)
```

```
cron(30 12 ? */3 MON *)
```

- Programación que se ejecuta en una instancia concreta del día de la semana especificado. En el siguiente ejemplo, se crea una programación que se ejecuta a las 12:30 cada segundo lunes de cada mes.

```
cron(30 12 ? * 1#2 *)
```

- Programación que se ejecuta en la última instancia del día de la semana especificado. La siguiente programación se ejecuta a las 12:30 del último lunes de cada mes.

```
cron(30 12 ? * 1L *)
```

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm

Las siguientes notas de la versión incluyen las últimas actualizaciones de las versiones de Amazon SageMaker HyperPod AMI para la orquestación de Slurm. HyperPod AMIs Se basan en la AMI de GPU AWS Deep Learning Base (Ubuntu 22.04). El equipo HyperPod de servicio distribuye los parches de software a través de ellos. the section called “SageMaker HyperPod DLAMI” Para ver las versiones de HyperPod AMI para la orquestación de Amazon EKS, consultethe section called “Versiones de la AMI para Amazon EKS”. Para obtener información sobre las versiones de SageMaker HyperPod funciones de Amazon, consultethe section called “HyperPod notas de lanzamiento”.

> **Note**
>
> Para actualizar los HyperPod clústeres existentes con la última DLAMI, consulte. the section called “Actualice el software de la SageMaker HyperPod plataforma de un clúster”

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 1 de marzo de 2026

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para SageMaker HyperPod AMI para las versiones 24.11 de Slurm.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Slurm v24.11

- Slurm 24.11 (): ARM64
  - Versión del kernel de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx26
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1

- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
- Versión del instalador de EFA: 1.45.1
- Versión de Python: 3.10.12
- Versión de Slurm: 24.11.0
- Versión nvme-cli: 1.16
- versión recopilada: 5.12.0.
- Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx26
- Versión nvidia-imex: 580.126.09-1
- versión systemd: 249
- versión openssh: 8.9
- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- versión de git: 2.34.1
- crear la versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300064.1b1344-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11
- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

- Slurm 24.11 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx26
  - Versión Runc: 1.3.4

  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1

- Versión del DMS de AWS Neuronx: 2.26.5.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.10.12
- Versión de Slurm: 24.11.0
- Versión nvme-cli: 1.16
- versión stress: 1.0.5
- versión recopilada: 5.12.0.
- Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx26
- versión systemd: 249
- versión openssh: 8.9
- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- hacer versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300064.1b1344-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11
- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 12 de febrero de 2026

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para SageMaker HyperPod AMI para las versiones 24.11 de Slurm.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Slurm v24.11

- Slurm 24.11 (): ARM64
  - Versión del kernel de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.1
  - Versión de Python: 3.10.12
  - Versión de Slurm: 24.11.0
  - Versión nvme-cli: 1.16
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión nvidia-imex: 580.126.09-1
  - versión systemd: 249
  - versión openssh: 8.9
  - versión sudo: 1.9.9
  - versión ufw: 0.36.1
  - versión gcc: 11.4.0
  - versión cmake: 3.2.1
  - versión de git: 2.34.1
  - crear la versión: 4.3
  - versión cloudwatch-agent: 1.300064.0b1337-1
  - Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
  - iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
  - versión lvm2:2.03.11

- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

- Slurm 24.11 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1
  - Versión del DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.10.12
  - Versión de Slurm: 24.11.0
  - Versión nvme-cli: 1.16
  - versión stress: 1.0.5
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx25
  - versión systemd: 249
  - versión openssh: 8.9
  - versión sudo: 1.9.9
  - versión ufw: 0.36.1
  - versión gcc: 11.4.0
  - versión cmake: 3.2.1
  - hacer versión: 4.3
  - versión cloudwatch-agent: 1.300064.0b1337-1
  - Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
  - iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
  - versión lvm2:2.03.11

- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 25 de enero de 2026

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para SageMaker HyperPod AMI para las versiones 24.11 de Slurm.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Slurm v24.11

- Slurm 24.11 (): ARM64
  - Versión del kernel de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
  - Versión del instalador de EFA: 2.3.1amzn3.0
  - Versión de Python: 3.10.12
  - Versión de Slurm: 24.11.0
  - Versión nvme-cli: 1.16
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión nvidia-imex: 580.126.09-1
  - versión systemd: 249
  - versión openssh: 8.9

- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- versión de git: 2.34.1
- crear la versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300063.0b1323-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11
- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

- Slurm 24.11 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1
  - Versión del DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
  - Versión del instalador de EFA: 2.3.1amzn2.0
  - Versión de Python: 3.10.12
  - Versión de Slurm: 24.11.0
  - Versión nvme-cli: 1.16
  - versión stress: 1.0.5
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx25

  - versión systemd: 249

- versión openssh: 8.9
- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- hacer versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300063.0b1323-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11
- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 29 de diciembre de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para SageMaker HyperPod AMI para las versiones 24.11 de Slurm.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Slurm v24.11

- Slurm 24.11 (): ARM64
  - Versión del kernel de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08

- Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
- Versión del instalador de EFA: 2.3.1amzn3.0
- Versión de Python: 3.10.12
- Versión de Slurm: 24.11.0
- Versión nvme-cli: 1.16
- versión recopilada: 5.12.0.
- Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx25
- Versión nvidia-imex: 580.105.08-1
- versión systemd: 249
- versión openssh: 8.9
- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- versión de git: 2.34.1
- crear la versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.0b1304-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11
- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

- Slurm 24.11 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.8
  - Versión Glibc: 2.35
  - Versión OpenSSL: 3.0.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx25
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenedora: containerd containerd.io v2.2.1

  - Versión del DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0

- Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
- Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
- Versión del instalador de EFA: 2.3.1amzn2.0
- Versión de Python: 3.10.12
- Versión de Slurm: 24.11.0
- Versión nvme-cli: 1.16
- versión stress: 1.0.5
- versión recopilada: 5.12.0.
- Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx25
- versión systemd: 249
- versión openssh: 8.9
- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- hacer versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.0b1304-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11
- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 60.0-1

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 22 de noviembre de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para SageMaker HyperPod AMI para las versiones 24.11 de Slurm.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Slurm (arm64)

- Versión del núcleo de Linux: 6.8
- Versión Glibc: 2.35
- Versión OpenSSL: 3.0.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx21
- Versión Runc: 1.3.3
- Versión contenedora: containerd containerd.io v2.1.5
- Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
- Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
- Versión del instalador de EFA: 2.1.0amzn5.0
- Versión de Python: 3.10.12
- Versión de Slurm: 24.11.0
- Versión nvme-cli: 1.16
- versión recopilada: 5.12.0.
- Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx21
- Versión nvidia-imex: 580.95.05-1
- versión systemd: 249
- versión openssh: 8.9
- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- versión de git: 2.34.1
- crear la versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.0b1304-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2
- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11

- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 58.amzn0-1

Slurm (x86_64)

- Versión del kernel de Linux: 6.8
- Versión Glibc: 2.35
- Versión OpenSSL: 3.0.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6-1fsx21
- Versión Runc: 1.3.3
- Versión contenedora: containerd containerd.io v2.1.5
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.24.7.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
- Versión CUDA: 12.6, 12.8, 12.9, 13.0
- Versión del instalador de EFA: 2.3.1amzn1.0
- Versión de Python: 3.10.12
- Versión de Slurm: 24.11.0
- Versión nvme-cli: 1.16
- versión stress: 1.0.5
- versión recopilada: 5.12.0.
- Versión lustre-client: 2.15.6-1fsx21
- versión systemd: 249
- versión openssh: 8.9
- versión sudo: 1.9.9
- versión ufw: 0.36.1
- versión gcc: 11.4.0
- versión cmake: 3.2.1
- hacer versión: 4.3
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.0b1304-1
- Versión nfs-utils: 1:2.6 .1-1ubuntu1.2

- iscsi-initiator-utils versión: 2.1.5-1ubuntu1.1
- versión lvm2:2.03.11
- Versión ec2-instance-connect: 1.1.14-0ubuntu1.1
- versión rdma-core: 59.amzn0-1

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 7 de noviembre de 2025

La AMI incluye lo siguiente:

- Compatible Servicio de AWS: Amazon EC2
- Sistema operativo: Ubuntu 22.04
- Arquitectura de cómputo: ARM64
- Paquetes actualizados: controlador NVIDIA: 580.95.05
- Versiones de CUDA: cuda-12.6, cuda-12.8, cuda-12.9, cuda-13.0
- Correcciones de seguridad: parche de seguridad Runc

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 29 de septiembre de 2025

La AMI incluye lo siguiente:

- Compatible Servicio de AWS: Amazon EC2
- Sistema operativo: Ubuntu 22.04
- Arquitectura de cómputo: ARM64
- Paquetes actualizados: controlador NVIDIA: 570.172.08
- Correcciones de seguridad:

SageMaker HyperPod notas de publicación: 12 de agosto de 2025

La AMI incluye lo siguiente:

- Compatible Servicio de AWS: Amazon EC2
- Sistema operativo: Ubuntu 22.04
- Arquitectura de cómputo: ARM64
- La última versión disponible está instalada para los siguientes paquetes:

  - Núcleo de Linux: 6.8
  - FSx Lustre
  - Docker
  - AWS CLI v2 en `/usr/bin/aws`
  - DCGM de NVIDIA
  - Kit de herramientas de contenedor de NVIDIA:
    - Comando de versión: `nvidia-container-cli -V`
  - Nvidia-Docker2:
    - Comando de versión: `nvidia-docker version`
  - Nvidia-IMEX: v570.172.08-1
- Controlador NVIDIA: 570.158.01
- Pila NVIDIA CUDA 12.4, 12.5, 12.6, 12.8:
  - Directorios de instalación de CUDA, NCCL y CUDDN: `/usr/local/cuda-xx.x/`
    - Ejemplo: `/usr/local/cuda-12.8/`, `/usr/local/cuda-12.8/`
  - Versión NCCL compilada:
    - Para el directorio CUDA de 12.4, compiló la versión 2.22.3+ .4 de NCCL CUDA12
    - Para el directorio CUDA de 12.5, compiló la versión 2.22.3+ .5 de NCCL CUDA12
    - Para el directorio CUDA de 12.6, compiló la versión 2.24.3+ .6 de NCCL CUDA12
    - Para el directorio CUDA de 12.8, compiló la versión 2.27.5+ .8 de NCCL CUDA12
  - CUDA predeterminado: 12.8
    - PATH `/usr/local/cuda` apunta a CUDA 12.8
    - Se han actualizado las siguientes variables de entorno:
      - `LD_LIBRARY_PATH`tener `/usr/local/cuda-12.8/lib:/usr/local/cuda-12.8/lib64:/usr/local/cuda-12.8:/usr/local/cuda-12.8/targets/sbsa-linux/lib:/usr/local/cuda-12.8/nvvm/lib64:/usr/local/cuda-12.8/extras/CUPTI/lib64`
      - `PATH`tener `/usr/local/cuda-12.8/bin/:/usr/local/cuda-12.8/include/`
      - Para cualquier versión de CUDA diferente, actualícela `LD_LIBRARY_PATH` en consecuencia.
- Instalador de EFA: 1.42.0
- Nvidia: 2.5.1 GDRCopy

- AWS El complemento OFI NCCL viene con el instalador EFA
  - Las rutas `/opt/amazon/ofi-nccl/lib/aarch64-linux-gnu` y `/opt/amazon/ofi-nccl/efa` se añaden a. `LD_LIBRARY_PATH`
- AWS CLI v2 en `/usr/local/bin/aws2` y AWS CLI v1 en `/usr/bin/aws`
- Tipo de volumen EBS: gp3
- Python: `/usr/bin/python3.10`

SageMaker HyperPod notas de lanzamiento: 27 de mayo de 2025

SageMaker HyperPod publica lo siguiente paraOrganización de clústeres con Slurm SageMaker HyperPod.

Nuevas características y mejoras

- Se ha actualizado la AMI de base `Deep Learning Base OSS Nvidia Driver GPU AMI (Ubuntu 22.04) 20250523` a los siguientes componentes clave:
  - Controlador Nvidia: 570.133.20
  - CUDA: 12.8 (predeterminado), compatible con CUDA 12.4-12.6
  - Versión de NCCL: 2.26.5
  - Instalador de EFA: 1.40.0
  - AWS OFI NCCL: 1.14.2-aws
- Paquetes de SDK de Neuron actualizados:
  - aws-neuronx-collectives: 2.25.65.0-9858ac9a1 (desde 2.24.59.0-838c7fc8b)
  - aws-neuronx-dkms: 2.21.37.0 (desde 2.20.28.0)
  - aws-neuronx-runtime-lib: 2.25.57.0-166c7a468 (desde 2.24.53,0-f239092 cc)
  - aws-neuronx-tools: 2.23.9.0 (desde 2.22.61.0)

Notas importantes

- El NVIDIA Container Toolkit 1.17.4 ha desactivado el montaje de bibliotecas compatibles con CUDA.
- Se ha actualizado la configuración de EFA de 1.37 a 1.38. EFA ahora incluye AWS OFI NCCL, que se encuentra en el directorio `/opt/amazon/ofi-nccl` en lugar de en la ruta `/opt/aws-ofi-nccl/` original. (Publicado el 18 de febrero de 2025)

- La versión del núcleo está anclada para garantizar la estabilidad y la compatibilidad de los controladores.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 13 de mayo de 2025

Amazon SageMaker HyperPod ha publicado una AMI actualizada que admite Ubuntu 22.04 LTS para clústeres de Slurm. AWS se actualiza periódicamente AMIs para garantizar que tenga acceso a la pila de software más reciente. La actualización a la AMI más reciente mejora la seguridad mediante actualizaciones integrales de paquetes, un rendimiento y una estabilidad mejorados para las cargas de trabajo y compatibilidad con los nuevos tipos de instancia y las últimas características del núcleo.

> **Important**
>
> La actualización de Ubuntu 20.04 LTS a Ubuntu 22.04 LTS introduce cambios importantes que pueden afectar a la compatibilidad con el software y las configuraciones diseñadas para Ubuntu 20.04.

En esta nota de la versión, verá lo siguiente:

- Actualizaciones clave de la AMI de Ubuntu 22.04
- Actualización a la AMI de Ubuntu 22.04
- Resolución de problemas de errores de actualización

Actualizaciones clave de la AMI de Ubuntu 22.04

En la tabla siguiente se muestran las versiones de los componentes de la AMI de Ubuntu 22.04 en comparación con la AMI anterior.

Versiones de los componentes de la AMI de Ubuntu 22.04 en comparación con la AMI anterior

Componente	Versión anterior	Versión actualizada		
Sistema operativo Ubuntu	20.04 LTS	22.04 LTS		
Slurm	24.11	24.11 (sin cambios)		

Componente	Versión anterior	Versión actualizada		
Python	3.8 (predeterminada)	3.10 (predeterminada)		
Elastic Fabric Adapter (EFA) en Amazon FSx	No compatible	compatible		
Núcleo de Linux	5.15	6.8		
Biblioteca C GNU (glibc)	2.31	2.35		
Recopilación de compiladores de GNU (GCC)	9.4.0	11.4.0		
libc6	≤ 2.31	Compatible con ≥ 2.35		
Sistema de archivos de red (NFS)	1:1.3.4	1:2.6.1		

> **Note**
>
> Si bien la versión de Slurm (24.11) permanece sin cambios, las actualizaciones subyacentes del sistema operativo y de la biblioteca de esta AMI pueden afectar al comportamiento de su sistema y a la compatibilidad de la carga de trabajo. Debe probar sus cargas de trabajo antes de actualizar los clústeres de producción.

Actualización a la AMI de Ubuntu 22.04

Antes de actualizar el clúster a la AMI de Ubuntu 22.04, complete estos pasos de preparación y revise los requisitos de actualización. Para solucionar errores de actualización, consulte the section called “Resolución de problemas de errores de actualización”.

Revisión de la compatibilidad con Python

La AMI de Ubuntu 22.04 usa Python 3.10 como versión predeterminada, actualizada desde Python 3.8. Aunque Python 3.10 mantiene la compatibilidad con la mayoría del código de Python 3.8, debe probar las cargas de trabajo existentes antes de realizar la actualización. Si sus cargas de trabajo requieren Python 3.8, puede instalarlo mediante el siguiente comando en el script de ciclo de vida:

```
yum install python-3.8
```

Antes de actualizar el clúster, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Pruebe la compatibilidad de su código con Python 3.10.
2. Compruebe que los scripts de su ciclo de vida funcionan en el nuevo entorno.
3. Compruebe que todas las dependencias sean compatibles con la nueva versión de Python.
4. Si ha creado el HyperPod clúster copiando el script de ciclo de vida predeterminado desde GitHub, añada el siguiente comando al `setup_mariadb_accounting.sh` archivo antes de actualizar a Ubuntu 22. Para ver el script completo, consulta setup_mariadb_accounting.sh en GitHub.

   ```
   apt-get -y -o DPkg::Lock::Timeout=120 update && apt-get -y -o DPkg::Lock::Timeout=120
    install apg
   ```

Actualización del clúster de Slurm

Puede actualizar su clúster de Slurm para usar la nueva AMI de dos maneras:

1. Cree un nuevo clúster con la API `CreateCluster`.
2. Actualice el software de un clúster existente con la API `UpdateClusterSoftware`.

Configuraciones validadas

AWS ha probado una amplia gama de cargas de trabajo de formación distribuidas y funciones de infraestructura en instancias G5, G6, G6e, P4d, P5 y Trn1, entre las que se incluyen:

- Capacitación distribuida con PyTorch (por ejemplo, FSDP, MA, MNIST). NeMo LLa
- Acelere las pruebas en todos los tipos de instancias con Nvidia (serie P/G) y AWS Neuron (Trn1).
- Características de resiliencia que incluyen la reanudación automática y comprobaciones de estado exhaustivas.

Tiempo de inactividad y disponibilidad del clúster

Durante el proceso de actualización, el clúster no estará disponible. Para minimizar las interrupciones, haga lo siguiente:

- Pruebe el proceso de actualización en clústeres más pequeños.
- Cree puntos de comprobación antes de la actualización y, una vez finalizada la actualización, reinicie las cargas de trabajo de entrenamiento desde los puntos de comprobación existentes.

Resolución de problemas de errores de actualización

Cuando se produce un error en una actualización, primero debe determinar si el error está relacionado con los scripts del ciclo de vida. Estos scripts suelen fallar por errores de sintaxis, falta de dependencias o por configuraciones incorrectas.

Para investigar los errores relacionados con los scripts del ciclo de vida, consulta los registros. CloudWatch Todos los SageMaker HyperPod eventos y registros se almacenan en el grupo de registros:`/aws/sagemaker/Clusters/[ClusterName]/[ClusterID]`. Observe específicamente el flujo de registro `LifecycleConfig/[instance-group-name]/[instance-id]`, que proporciona información detallada sobre cualquier error durante la ejecución del script.

Si el error de actualización no está relacionado con los scripts del ciclo de vida, recopile la información relevante, como el ARN del clúster, los registros de errores y las marcas de tiempo. A continuación, póngase en contacto con AWS support para obtener más ayuda.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 7 de mayo de 2025

Amazon SageMaker HyperPod for Slurm publicó una importante actualización de la versión del sistema operativo a Ubuntu 22.04 (desde la versión anterior de Ubuntu 20.04). Consulte DLAMI

Ubuntu 22.04 (notas de la versión) para obtener más información: `Deep Learning Base OSS Nvidia Driver GPU AMI (Ubuntu 22.04) 20250503`.

Actualizaciones de paquetes clave:

- Ubuntu 22.04 LTS (a partir de la 20.04)
- Versión de Python:
  - Python 3.10 es ahora la versión predeterminada de Python en la AMI de Slurm de Ubuntu 22.04.
  - Esta actualización da acceso a las características más recientes, mejoras de rendimiento y correcciones de errores introducidas en Python 3.10.
- Support for EFA on FSx
- Nueva versión del núcleo de Linux 6.8 (actualizada desde la versión 5.15)
- Versión de Glibc: 2.35 (actualizada desde la versión 2.31)
- Versión de GCC: 11.4.0 (actualizada desde la versión 9.4.0)
- Compatibilidad con la versión libc6 más reciente (desde la versión libc6 <= 2.31)
- Versión de NFS: 1:2.6.1 (actualizada desde la 1:1.3.4)

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 28 de abril de 2025

Mejoras de Slurm

- Se ha actualizado el controlador NVIDIA de la versión 550.144.03 a la 550.163.01. Esta actualización tiene como objetivo abordar las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs) presentes en el boletín de seguridad de las pantallas de las GPU de NVIDIA de abril de 2025.

Compatibilidad con Amazon SageMaker HyperPod DLAMI para Slurm

Installed the latest version of AWS Neuron SDK

- aws-neuronx-collectives: 2.24.59.0-838c7fc8b
- aws-neuronx-dkms: 2.20.28.0
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.24.53.0-f239092 cc
- aws-neuronx-tools/desconocido: 2.22.61.0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 18 de febrero de 2025

Mejoras de Slurm

- Se ha actualizado Slurm a la versión 24.11.
- Actualización de la versión del Elastic Fabric Adapter (EFA) de 1.37.0 a 1.38.0.
- La EFA ahora incluye el complemento AWS OFI NCCL. Puede buscar este complemento en el directorio `/opt/amazon/ofi-nccl`, en lugar de en la ubicación `/opt/aws-ofi-nccl/` original. Si necesita actualizar la variable de entorno `LD_LIBRARY_PATH`, asegúrese de modificar la ruta para que apunte hacia la nueva ubicación `/opt/amazon/ofi-nccl` del complemento OFI NCCL.
- Se ha eliminado el paquete emacs de estos. DLAMIs Puede instalar emacs desde emac GNU.

Compatibilidad con Amazon SageMaker HyperPod DLAMI para Slurm

Installed the latest version of AWS Neuron SDK 2.19

- aws-neuronx-collectives/desconocido: 2.23.135.0-3e70920f2 amd64
- aws-neuronx-dkms/desconocido: 2.19.64.0 amd64
- aws-neuronx-runtime-lib/desconocido: 2.23.112.0-9b5179492 amd64
- aws-neuronx-tools/desconocido: 2.20.204.0 amd64

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 21 de diciembre de 2024

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Deep Learning Slurm AMI

- Controlador NVIDIA: 550.127.05
- Controlador EFA: 2.13.0-1
- Se instaló la última versión del SDK de Neuron AWS
  - aws-neuronx-collectives: 2.22.3.0
  - aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
  - aws-neuronx-oci-hook: 2.5.8.0
  - aws-neuronx-runtime-lib: 2.22.19.0
  - aws-neuronx-tools: 2.19.0.0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 24 de noviembre de 2024

Actualizaciones generales de la AMI

- Publicado en la región `MEL` (Melbourne).
- Se actualizó el DLAMI SageMaker HyperPod base a las siguientes versiones:
  - Slurm: 2024-11-22.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 15 de noviembre de 2024

Actualizaciones generales de la AMI

- Se ha instalado el paquete de `libnvidia-nscq-xxx` más reciente.

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Deep Learning Slurm AMI

  - Controlador NVIDIA: 550.127.05
  - Controlador EFA: 2.13.0-1
  - Se instaló la última versión del SDK de Neuron AWS
    - aws-neuronx-collectives: v2.22.33.0-d2128d1aa
    - aws-neuronx-dkms: v2.17.17.0
    - aws-neuronx-oci-hook: v2.4.4.0
    - aws-neuronx-runtime-lib: v2.21.41.0
    - aws-neuronx-tools: v2.18.3.0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 11 de noviembre de 2024

Actualizaciones generales de la AMI

- Se actualizó el DLAMI SageMaker HyperPod base a la siguiente versión:
  - Slurm: 23/10/2024.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 21 de octubre de 2024

Actualizaciones generales de la AMI

- Se actualizó el DLAMI SageMaker HyperPod base a las siguientes versiones:
  - Slurm: 27/9/2024.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 10 de septiembre de 2024

SageMaker HyperPod Soporte de DLAMI para Slurm

Deep Learning Slurm AMI

- Se ha instalado el controlador de NVIDIA v550.90.07
- Se ha instalado el controlador de EFA v2.10
- Se instaló la última versión del SDK de Neuron AWS
  - aws-neuronx-collectives: v2.21.46.0
  - aws-neuronx-dkms: v2.17.17.0
  - aws-neuronx-oci-hook: v2.4.4.0
  - aws-neuronx-runtime-lib: v2.21.41.0
  - aws-neuronx-tools: v2.18.3.0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Slurm: 14 de marzo de 2024

HyperPod Parche de software DLAMI para Slurm

- Se ha actualizado Slurm a la versión 23.11.1
- Se agregó Open PMIx v4.2.6 para habilitar Slurm con. PMIx
- Se basa en la AMI de GPU de base de aprendizaje profundo de AWS (Ubuntu 20.04) publicada el 26 de octubre de 2023
- Una lista completa de los paquetes preinstalados en esta HyperPod DLAMI además de la AMI básica
  - Slurm: v23.11.1
  - Abierto: v4.2.6 PMIx
  - Munge: v0.5.15
  - `aws-neuronx-dkms`: v2.*
  - `aws-neuronx-collectives`: v2.*
  - `aws-neuronx-runtime-lib`: v2.*

- `aws-neuronx-tools`: v2.*
- SageMaker HyperPod paquetes de software para admitir funciones como la comprobación del estado del clúster y la reanudación automática

Pasos de actualización

- Ejecute el siguiente comando para llamar a la UpdateClusterSoftwareAPI y actualizar sus HyperPod clústeres existentes con la última HyperPod DLAMI. Para obtener más instrucciones, consulte the section called “Actualice el software de la SageMaker HyperPod plataforma de un clúster”.

  > **Important**
  >
  > Haga una copia de seguridad de su trabajo antes de ejecutar esta API. El proceso de aplicación de parches reemplaza el volumen raíz por la AMI actualizada, lo que significa que se perderán los datos anteriores almacenados en el volumen raíz de la instancia. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del volumen raíz de la instancia en Amazon S3 o Amazon FSx for Lustre. Para obtener más información, consulte the section called “Utilice el script de respaldo proporcionado por SageMaker HyperPod”.

  ```
  aws sagemaker update-cluster-software --cluster-name your-cluster-name
  ```

  > **Note**
  >
  > Ten en cuenta que debes ejecutar el AWS CLI comando para actualizar el HyperPod clúster. La actualización del HyperPod software a través de la interfaz de usuario de la SageMaker HyperPod consola no está disponible actualmente.

SageMaker HyperPod Versión AMI para Slurm: 29 de noviembre de 2023

HyperPod Parche de software DLAMI para Slurm

El equipo de HyperPod servicio distribuye los parches de software a través de. the section called “SageMaker HyperPod DLAMI” Consulte los siguientes detalles sobre la última versión de HyperPod DLAMI.

- Se basa en la AMI de GPU de base de aprendizaje profundo de AWS (Ubuntu 20.04) publicada el 18 de octubre de 2023
- Una lista completa de los paquetes preinstalados en esta HyperPod DLAMI además de la AMI básica
  - Slurm: v23.02.3
  - Munge: v0.5.15
  - `aws-neuronx-dkms`: v2.*
  - `aws-neuronx-collectives`: v2.*
  - `aws-neuronx-runtime-lib`: v2.*
  - `aws-neuronx-tools`: v2.*
  - SageMaker HyperPod paquetes de software para admitir funciones como la comprobación del estado del clúster y la reanudación automática

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS

Las siguientes notas de la versión incluyen las últimas actualizaciones de las versiones de Amazon SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS Orchestration. Cada nota de la versión incluye una lista resumida de los paquetes preinstalados o preconfigurados para el soporte de SageMaker HyperPod DLAMIs Amazon EKS. Cada DLAMI se basa AL2023 en una versión específica de Kubernetes y es compatible con ella. Para ver las versiones HyperPod de DLAMI para la orquestación de Slurm, consulte. the section called “Versiones de la AMI para Slurm” Para obtener información sobre las versiones de SageMaker HyperPod funciones de Amazon, consultethe section called “HyperPod notas de lanzamiento”.

SageMaker Lanzamientos de AMI de Hyperpod para Amazon EKS: 1 de marzo de 2026

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para la AMI de SageMaker Hyperpod para las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 y 1.34 de Amazon EKS.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker Compatibilidad con DLAMI de Hyperpod para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.44 Python/3.10.17 Linux/5.10.248-247.988.amzn2.x86_64 botocore/1.42.54
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4
  - versión recopilada: 5.8.1
  - versión acl: 2.2.51
  - Versión de rsyslog: 8.24.0
  - Versión de lustre-client: 2.12.8
  - versión systemd: 219
  - versión openssh: 7.4

- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.2
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7

  - versión recopilada: 5.12.0.

- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.29

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.44 Python/3.10.17 Linux/5.10.248-247.988.amzn2.x86_64 botocore/1.42.54
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01

- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.16.1g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34

- Versión OpenSSL: 3.2.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.16.1g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.2
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1

- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0

- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.30

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.44 Python/3.10.17 Linux/5.10.248-247.988.amzn2.x86_64 botocore/1.42.54
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4
  - versión recopilada: 5.8.1
  - versión acl: 2.2.51
  - Versión de rsyslog: 8.24.0
  - Versión de lustre-client: 2.12.8

- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.2

  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13

- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.31

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.44 Python/3.10.17 Linux/5.10.248-247.988.amzn2.x86_64 botocore/1.42.54

- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.16.1g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):

- Versión del núcleo de Linux: 6.1
- Versión Glibc: 2.34
- Versión OpenSSL: 3.2.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.16.1g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.2
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4

- versión lvm2:2.03.16

- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.43.3
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.2
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - Versión nvidia-imex: 580.126.09
  - versión systemd: 252
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2

  - versión de git: 2.50.1

- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.32

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.46 Python/3.10.17 Linux/5.10.248-247.988.amzn2.x86_64 botocore/1.42.56
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1

- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8

- Versión del controlador ENA: 2.16.1g

- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.2
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4

- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5

- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.16.1g
- Versión del instalador de EFA: 1.43.3
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.2
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.126.09
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.33

- AL2023 (x86_64):

- Versión del núcleo de Linux: 6.1
- Versión Glibc: 2.34
- Versión OpenSSL: 3.2.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.16.1g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.2
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4

- versión lvm2:2.03.16

- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.43.3
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.2
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - Versión nvidia-imex: 580.126.09
  - versión systemd: 252
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2

  - versión de git: 2.50.1

- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.34

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.34.2-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.2
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1

  - Versión de lustre-client: 2.15.6

- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.16.1g
  - Versión del instalador de EFA: 1.43.3
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.34.2-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.2
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13

  - versión stress: 1.0.7

- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.126.09
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300064.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

SageMaker Lanzamientos de AMI de Hyperpod para Amazon EKS: 12 de febrero de 2026

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para la AMI de SageMaker Hyperpod para las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 y 1.34 de Amazon EKS.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker Compatibilidad con DLAMI de Hyperpod para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):

- Versión del núcleo de Linux: 5.10
- Versión Glibc: 2.26
- Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
- FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
- Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
- Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.31 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.41
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2

- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.1
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6

- versión systemd: 25.2

- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.29

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.31 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.41
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0

- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4

- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.1
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.30

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.31 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.41
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4
  - versión recopilada: 5.8.1
  - versión acl: 2.2.51
  - Versión de rsyslog: 8.24.0
  - Versión de lustre-client: 2.12.8
  - versión systemd: 219
  - versión openssh: 7.4

- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.1
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7

  - versión recopilada: 5.12.0.

- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.31

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.31 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.41
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01

- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34

- Versión OpenSSL: 3.2.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.1
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1

- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0

- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.43.3
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.1
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - Versión nvidia-imex: 580.126.09
  - versión systemd: 252
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2
  - versión de git: 2.50.1
  - crear versión: 4.3

  - versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1

- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.32

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.31 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.41
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4

- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.9.25

- Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.1
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8

- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión del instalador de EFA: 1.43.3
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.1
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.126.09
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.33

- AL2023 (x86_64):
- Versión del núcleo de Linux: 6.1
- Versión Glibc: 2.34

- Versión OpenSSL: 3.2.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión del instalador de EFA: 1.45.0
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.1
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1

- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0

- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.43.3
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.1
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - Versión nvidia-imex: 580.126.09
  - versión systemd: 252
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2
  - versión de git: 2.50.1
  - crear versión: 4.3

  - versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1

- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.34

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.45.0
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.34.2-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.1
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - versión systemd: 25.2
  - versión openssh: 8.7

- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión del instalador de EFA: 1.43.3
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.34.2-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.1
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.

  - versión acl: 2.3.1

- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.126.09
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

SageMaker Lanzamientos de AMI de Hyperpod para Amazon EKS: 25 de enero de 2026

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para la AMI de SageMaker Hyperpod para las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 y 1.34 de Amazon EKS.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker Compatibilidad con DLAMI de Hyperpod para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26

- Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
- FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
- Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
- Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.21 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.31
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1

- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - versión systemd: 25.2
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2

- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.29

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.21 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.31
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1

- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8

- Versión del controlador ENA: 2.15.0g

- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.30

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL : 1.0.2k-fips

  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8

- Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
- Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.21 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.31
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187

- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - versión systemd: 25.2
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2
  - versión de git: 2.50.1

  - crear versión: 4.3

- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.31

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.21 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.31
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4

- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25

  - Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6

- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8

- Versión del controlador ENA: 2.15.0g

- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.126.09
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.32

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips

- FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
- Versión de Docker: versión 25.0.14 de Docker, compilación 0bab007
- Versión Runc: 1.3.4
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
- Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.21 Python/3.10.17 Linux/5.10.247-246.989.amzn2.x86_64 botocore/1.42.31
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.211.01
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0

- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - versión systemd: 25.2
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2

  - versión de git: 2.50.1

- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - Versión nvidia-imex: 580.126.09
  - versión systemd: 252
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15

- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.33

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7

  - versión recopilada: 5.12.0.

- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0

  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13

- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.126.09
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.34

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
  - Versión CUDA: 12.8

- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.34.2-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.4

  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.5

- Versión del controlador NVIDIA: 580.126.09
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.34.2-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.126.09
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300062.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

SageMaker Lanzamientos de AMI de Hyperpod para Amazon EKS: 29 de diciembre de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para la AMI de SageMaker Hyperpod para las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 y 1.33 de Amazon EKS.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker Compatibilidad con DLAMI de Hyperpod para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.4 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-245.983.amzn2.x86_64 botocore/1.42.14
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4
  - versión recopilada: 5.8.1

- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-ecaa3a6

  - Versión de iptables-services: 1.8.8

- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.29

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3

  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29

- Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.4 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-245.983.amzn2.x86_64 botocore/1.42.14
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - versión systemd: 25.2
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2
  - versión de git: 2.50.1
  - crear versión: 4.3
  - versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
  - Versión nfs-utils: 2.5.4
  - versión lvm2:2.03.16

- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.30

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.4 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-245.983.amzn2.x86_64 botocore/1.42.14
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4
  - versión recopilada: 5.8.1
  - versión acl: 2.2.51
  - Versión de rsyslog: 8.24.0

- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.30.14-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0

  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13

- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

Kubernetes v1.31

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.4 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-245.983.amzn2.x86_64 botocore/1.42.14

- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1

- Versión Glibc: 2.34
- Versión OpenSSL: 3.2.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.3
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.4
- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1

- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0

- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.4
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - Versión nvidia-imex: 580.105.08
  - versión systemd: 252
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2
  - versión de git: 2.50.1
  - crear versión: 4.3
  - versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1

  - Versión nfs-utils: 2.5.4

- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.32

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,29
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.44.4 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-245.983.amzn2.x86_64 botocore/1.42.14
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4
  - versión recopilada: 5.8.1
  - versión acl: 2.2.51

- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.4
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25
  - Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6
  - Versión de iptables-services: 1.8.8

  - Versión nginx: 1.28.0

- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.4
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.25

  - Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-ecaa3a6

- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.105.08
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.33

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3

  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.4

- AWS Neuronx DMS versión: 2.25.4.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 60.0

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2

- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.3
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd/v2 2.1.4
- Versión del controlador NVIDIA: 580.105.08
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.25
- Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-ecaa3a6
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.105.08
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

SageMaker Lanzamientos de AMI de Hyperpod para Amazon EKS: 22 de noviembre de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones para la AMI de SageMaker Hyperpod para las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 y 1.33 de Amazon EKS.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker Compatibilidad con DLAMI de Hyperpod para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.42.71 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-241.978.amzn2.x86_64 botocore/1.40.71
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-473151a
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1

- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 12.8

  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g

- Versión de Python: 3.9.24
- Versión de Kubernetes: v1.28.15-eks-473151a
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

Kubernetes v1.29

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL : 1.0.2k-fips

  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8

- Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
- Versión Runc: 1.3.3
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
- Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.42.71 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-241.978.amzn2.x86_64 botocore/1.40.71
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.24.7.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-473151a
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187

- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.24
  - Versión de Kubernetes: v1.29.15-eks-473151a
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - versión systemd: 25.2
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2
  - versión de git: 2.50.1

  - crear la versión: 4.3

- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

Kubernetes v1.30

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.2
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.42.69 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-241.976.amzn2.x86_64 botocore/1.40.69
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.30.11-eks-473151a
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7
  - versión stress: 1.0.4

- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.24

  - Versión de Kubernetes: v1.30.11-eks-473151a

- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

Kubernetes v1.31

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3

- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
- Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.42.71 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-241.978.amzn2.x86_64 botocore/1.40.71
- Versión DMS de AWS Neuronx: 2.24.7.0
- Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
- Versión de CUDA: 12.2
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.7.16
- Versión de Kubernetes: v1.31.7-eks-473151a
- Versión de iptables-services: 1.8.4
- Versión nginx: 1.20.1
- Versión nvme-cli: 1.11.1
- versión epel-release: 7
- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0

- versión rdma-core: 59.

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.24
  - Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-113cf36
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - versión systemd: 25.2
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2
  - versión de git: 2.50.1
  - crear la versión: 4.3
  - versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
  - Versión nfs-utils: 2.5.4

- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.24
  - Versión de Kubernetes: v1.31.13-eks-113cf36
  - Versión de iptables-services: 1.8.8
  - Versión nginx: 1.28.0
  - Versión nvme-cli: 2.13 1.13
  - versión stress: 1.0.7
  - versión recopilada: 5.12.0.
  - versión acl: 2.3.1
  - Versión de lustre-client: 2.15.6
  - Versión nvidia-imex: 580.95.05
  - versión systemd: 252
  - versión openssh: 8.7
  - versión sudo: 1.9.15
  - versión gcc: 11.5.0
  - versión cmake: 3.2.2

  - versión de git: 2.50.1

- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.32

- AL2 ahora está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 5.10
  - Versión Glibc: 2.26
  - Versión de OpenSSL: 1.0.2k-fips
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.12.8
  - Versión de Docker: versión 25.0.13 de Docker, compilación 0bab007
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - Versión v2 de AWS CLI: aws-cli/1.42.74 Python/3.10.17 Linux/5.10.245-241.978.amzn2.x86_64 botocore/1.40.74
  - Versión DMS de AWS Neuronx: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión de CUDA: 12.2
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.7.16
  - Versión de Kubernetes: v1.32.3-eks-473151a
  - Versión de iptables-services: 1.8.4
  - Versión nginx: 1.20.1
  - Versión nvme-cli: 1.11.1
  - versión epel-release: 7

- versión stress: 1.0.4
- versión recopilada: 5.8.1
- versión acl: 2.2.51
- Versión de rsyslog: 8.24.0
- Versión de lustre-client: 2.12.8
- versión systemd: 219
- versión openssh: 7.4
- versión sudo: 1.8.23
- versión gcc: 7.3.1
- versión cmake: 2.8.12.2
- versión de git: 2.47.3
- hacer versión: 3.82
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 1.3.0
- Versión lvm2:2.02.187
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - AWS Neuronx DMS versión: 2.24.7.0
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión del controlador ENA: 2.15.0g
  - Versión de Python: 3.9.24

- Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-113cf36
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

- AL2023 (ARM64):
  - Versión del kernel de Linux: 6.12
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2
  - FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
  - Versión Runc: 1.3.3
  - Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 12.8

- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.24
- Versión de Kubernetes: v1.32.9-eks-113cf36
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.95.05
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

Kubernetes v1.33

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del núcleo de Linux: 6.1
  - Versión Glibc: 2.34
  - Versión OpenSSL: 3.2.2

- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.3
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
- AWS Neuronx DMS versión: 2.24.7.0
- Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.24
- Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-113cf36
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- versión systemd: 25.2
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16
- versión ec2-instance-connect: 1.1
- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 59.

- AL2023 (ARM64):

- Versión del kernel de Linux: 6.12
- Versión Glibc: 2.34
- Versión OpenSSL: 3.2.2
- FSx Versión de Lustre Client: 2.15.6
- Versión Runc: 1.3.3
- Versión contenida: containerd github. com/containerd/containerd 1,7,27
- Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
- Versión CUDA: 12.8
- Versión del controlador ENA: 2.15.0g
- Versión de Python: 3.9.24
- Versión de Kubernetes: v1.33.5-eks-113cf36
- Versión de iptables-services: 1.8.8
- Versión nginx: 1.28.0
- Versión nvme-cli: 2.13 1.13
- versión stress: 1.0.7
- versión recopilada: 5.12.0.
- versión acl: 2.3.1
- Versión de lustre-client: 2.15.6
- Versión nvidia-imex: 580.95.05
- versión systemd: 252
- versión openssh: 8.7
- versión sudo: 1.9.15
- versión gcc: 11.5.0
- versión cmake: 3.2.2
- versión de git: 2.50.1
- crear la versión: 4.3
- versión de cloudwatch-agent: 1.300060.1
- Versión nfs-utils: 2.5.4
- versión lvm2:2.03.16

- versión ec2-instance-connect: 1.1

- aws-cfn-bootstrap versión: 2.0
- versión rdma-core: 58.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 7 de noviembre de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones de SageMaker HyperPod AMI para las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 y 1.33 de Amazon EKS.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión de Kubernetes: 1.28.15
- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.28.15
- Package updates incluye los componentes boto3, botocore, pip, regex, psutil y nvidia container toolkit.
- Paquete agregado: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.29

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03

    - Versión CUDA: 12.8
    - Versión de Kubernetes: 1.29.15
- AL2023 (x86_64):
    - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
    - Versión CUDA: 13.0
    - Versión de Kubernetes: 1.29.15
- Las actualizaciones de paquetes incluyen actualizaciones del núcleo, actualizaciones de glibc y varias bibliotecas del sistema.
- Paquete añadido: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.30

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
    - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
    - Versión CUDA: 12.8
    - Versión de Kubernetes: 1.30.11
- AL2023 (x86_64):
    - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
    - Versión CUDA: 13.0
    - Versión de Kubernetes: 1.30.11
- Las actualizaciones de los paquetes incluyen actualizaciones de parches en vivo del núcleo y actualizaciones de la biblioteca del sistema.
- Paquete agregado: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.31

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
    - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
    - Versión CUDA: 12.8
    - Versión de Kubernetes: 1.31.7

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.31.13
- AL2023 (brazo):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.31.13
  - Versión de kernel: 6.12.46-66.121.amzn2023.aarch64
- Las actualizaciones de paquetes incluyen amplias actualizaciones de la biblioteca del sistema, actualizaciones del núcleo y actualizaciones de la biblioteca Boost.
- Paquetes añadidos: apr-util-lmdb kernel-livepatch-6.1.156-177.286

Kubernetes v1.32

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión de Kubernetes: 1.32.3
  - AWS Versión de IAM Authenticator: v0.6.29
- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.32.9
- AL2023 (brazo):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.32.9
  - Versión de kernel: 6.12.46-66.121.amzn2023.aarch64

- Las actualizaciones de los paquetes incluyen actualizaciones de parches en vivo del núcleo y actualizaciones de la biblioteca del sistema.
- Paquete agregado: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.33

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.33.5
  - Versión de kernel: 6.1.155-176.282.amzn2023.x86_64
- AL2023 (brazo):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.33.5
  - Versión de kernel: 6.12.46-66.121.amzn2023.aarch64
- Las actualizaciones de paquetes incluyen amplias actualizaciones de la biblioteca del sistema, actualizaciones del núcleo y actualizaciones de la biblioteca Boost.
- Paquetes añadidos: actualizaciones apr-util-lmdb de kernel-livepatch

> **Note**
>
> La versión runc se ha actualizado al boletín de seguridad 1.3.2

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 29 de octubre de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Se publicaron actualizaciones de SageMaker HyperPod AMI para las versiones 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 y 1.33 de Amazon EKS.
- La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión de Kubernetes: 1.28.15
- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.28.15
- Package updates incluye los componentes boto3, botocore, pip, regex, psutil y nvidia container toolkit.
- Paquete agregado: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.29

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión de Kubernetes: 1.29.15
- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.29.15
- Las actualizaciones de paquetes incluyen actualizaciones del núcleo, actualizaciones de glibc y varias bibliotecas del sistema.
- Paquete añadido: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.30

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión de Kubernetes: 1.30.11
- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.30.11
- Las actualizaciones de los paquetes incluyen actualizaciones de parches en vivo del núcleo y actualizaciones de la biblioteca del sistema.
- Paquete agregado: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.31

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión de Kubernetes: 1.31.7
- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.31.13
- AL2023 (brazo):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.31.13
  - Versión de kernel: 6.12.46-66.121.amzn2023.aarch64

- Las actualizaciones de paquetes incluyen amplias actualizaciones de la biblioteca del sistema, actualizaciones del núcleo y actualizaciones de la biblioteca Boost.
- Paquetes añadidos: apr-util-lmdb kernel-livepatch-6.1.156-177.286

Kubernetes v1.32

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- AL2 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.195.03
  - Versión CUDA: 12.8
  - Versión de Kubernetes: 1.32.3
- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.32.9
- AL2023 (brazo):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.32.9
  - Versión de kernel: 6.12.46-66.121.amzn2023.aarch64
- Las actualizaciones de los paquetes incluyen actualizaciones de parches en vivo del núcleo y actualizaciones de la biblioteca del sistema.
- Paquete agregado: annotated-doc 0.0.3

Kubernetes v1.33

- AL2023 (x86_64):
  - Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
  - Versión CUDA: 13.0
  - Versión de Kubernetes: 1.33.5
  - Versión de kernel: 6.1.155-176.282.amzn2023.x86_64
- AL2023 (brazo):

- Versión del controlador NVIDIA: 580.95.05
- Versión CUDA: 13.0
- Versión de Kubernetes: 1.33.5
- Versión de kernel: 6.12.46-66.121.amzn2023.aarch64

- Las actualizaciones de paquetes incluyen amplias actualizaciones de la biblioteca del sistema, actualizaciones del núcleo y actualizaciones de la biblioteca Boost.
- Paquetes añadidos: actualizaciones apr-util-lmdb de kernel-livepatch

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 22 de octubre de 2025

AL2x86

> **Note**
>
> Amazon Linux 2 ya no está disponible. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023

La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

- Versiones 1.28 - 1.32 de EKS
- Esta versión contiene los parches de CVE para los paquetes de controladores NVIDIA afectados que se encuentran en el boletín de seguridad de octubre de Nvidia.
- NVIDIA SMI

```
NVIDIA-SMI 570.195.03
Driver Version: 570.195.03
CUDA Version: 12.8
```

- Versiones principales

nombre del paquete	versión
framework_version	70
gdr_copy	2.4.1

nombre del paquete	versión
instancias ec2_compatibles	G4dn, G5, G6, Gr6, G6e, P4d, P4de, P5, P5e, P5en
Versión efa	1.43.3
ebs_volume_type	gp3
nvidia_driver	570.195.03
ubicación de python_	/3.10 usr/bin/python
nvidia_cuda_stack	/-12,4 usr/local/cuda-12.1,/usr/local/cuda-12.2,/usr/local/cuda-12.3,/usr/local/cuda
ssm_agent_version	3.3.3050.0
versión_núcleo	5.10.244-240.965.amzn2.x86_64
nvidia_container_toolkit_version	1.17.8
ofi_nccl_version	1.16.3
sistema_operativo	Amazon Linux 2
default_cuda	/-12.1/ usr/local/cuda
arquitectura_computacional	x86_64

- Paquetes agregados: no se agregó ningún paquete en esta versión.
- Paquetes actualizados

nombre del paquete	versión anterior	nueva versión
boto3	1.40.46	1,40,49
botocore	1,40,46	1,40,49
fastapi	0.118.0	0,118.2

nombre del paquete	versión anterior	nueva versión
bloqueo de archivos	3.19.1	3.20.0
importar lib_metadata	8.7.0	8.0.0
jaraco.context	6.0.1	5.3.0
jaraco.functools	4.3.0	4.0.1
matplotlib	3.10.6	3.10.7
empaquetado	25	24.2
plataformas dirs	4.4.0	4.5.0
propcache	0.4.0	0.4.1
rica	14.1.0	14.2.0
tomli	2.2.1	2.3.0
types-python-dateutil	2.9.0.20250822	2,90,20251008
virtualenv	20,34,0	20,35,1
cliente websocket	1.8.0	1.9.0

- Paquetes eliminados: no se eliminó ningún paquete en esta versión.

AL2023x86

La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

- Versiones 1.28 - 1.32 de EKS. No se ha publicado la versión 1.33 de EKS.
- Esta versión contiene parches de CVE para los paquetes de controladores NVIDIA afectados que se encuentran en el boletín de seguridad de octubre de Nvidia.
- NVIDIA SMI

```
NVIDIA-SMI 580.95.05
Driver Version: 580.95.05
```

```
CUDA Version: 13.0
```

- Versiones principales

nombre del paquete	versión
gdr_copy	2.5.1
instancias ec2_compatibles	G4dn, G5, G6, Gr6, G6e, P4d, P4de, P5, P5e, P5en, P6-B200
Versión efa	1.43.3
ebs_volume_type	gp3
nvidia_gds_version	1.15.0.42
nvidia_driver	580,95,05
ubicación de python_	/3.9 usr/bin/python
nvidia_cuda_stack	/-13,0 usr/local/cuda-12.6,/usr/local/cuda-12.8,/usr/local/cuda-12.9,/usr/local/cuda
ssm_agent_version	3.3.3050.0
versión_núcleo	6.1.153-175.280.amzn2023.x86_64
nvidia_container_toolkit_version	1.17.8
dcgm_version	4.4.1
ofi_nccl_version	1.16.3
sistema_operativo	Amazon Linux 2023.9.20250929
default_cuda	/-12,9/ usr/local/cuda
arquitectura_computacional	x86_64

- Paquetes agregados: no se agregó ningún paquete en esta versión.
- Paquetes actualizados

nombre del paquete	versión anterior	nueva versión
boto3	1.40.46	1,40,49
botocore	1,40,46	1,40,49
fastapi	0.118.0	0,118.2
gecopía	2.5-1	2.5.1-1
gercopy-devel	2.5-1	2.5.1-1
gdrcopy-kmod	2,5-1 dkms	2.5.1-1dkms
jaraco.context	6.0.1	5.3.0
jaraco.functools	4.3.0	4.0.1
herramientas de más itertools	10.8.0	10.3.0
empaquetado	25	24,2
propcache	0.4.0	0.4.1
pidántico	2.11.10	2.12.0
pydantic_core	2.33.2	2.41.1
rica	14.1.0	14.2.0
types-python-dateutil	2.9.0.20250822	2,90,20251008
escribien_extensiones	4.12.2	4.15.0
virtualenv	20,34,0	20,35,1
cliente websocket	1.8.0	1.9.0

- Paquetes eliminados: no se eliminó ningún paquete en esta versión.

AL2023 ARM64

La nota de publicación básica de DLAMI está disponible aquí.

- Versiones 1.31 - 1.33 de EKS.
- Esta versión contiene los parches de CVE para los paquetes de controladores NVIDIA afectados que se encuentran en el boletín de seguridad de octubre de Nvidia.
- NVIDIA SMI

```
NVIDIA-SMI 580.95.05
Driver Version: 580.95.05
CUDA Version: 13.0
```

- Versiones principales

nombre del paquete	versión
gdr_copy	2,5
instancias ec2_compatibles	G5g, P6e- GB200
Versión efa	1.43.3
ebs_volume_type	gp3
nvidia_driver	580,95,05
ubicación de python_	/3.9 usr/bin/python
nvidia_cuda_stack	/-13,0 usr/local/cuda-12.6,/usr/local/cuda-12.8,/usr/local/cuda-12.9,/usr/local/cuda
ssm_agent_version	3.3.3050.0
versión_núcleo	6.12.46-66.121.amzn2023.aarch64
nvidia_container_toolkit_version	1.17.8
dcgm_version	4.4.1
ofi_nccl_version	1.16.3

nombre del paquete	versión
sistema_operativo	Amazon Linux 2023.9.20250929
default_cuda	/-12,9/ usr/local/cuda
arquitectura_computacional	aarch64

- Paquetes agregados: no se agregó ningún paquete en esta versión.
- Paquetes actualizados

nombre del paquete	versión anterior	nueva versión
aiohttp	3.12.15	3.13.0
atrs	25.3.0	25,4,0
boto3	1,40,45	1,40,49
botocore	1,40,45	1,40,49
gatos	25.2.0	253,0
certifi	2025.8.3	202510,5
té	2.17.2-1.amzn2023	2.17.3-1.amzn2023
fastapi	0.118.0	0,118.2
lista congelada	1.7.0	1.8.0
importar lib_metadata	8.7.0	8.0.0
jaraco.context	5.3.0	6.0.1
multidicto	6.6.4	6.7.0
narvales	2.6.0	2.7.0
nh3	0.3.0	0.3.1

nombre del paquete	versión anterior	nueva versión
propcache	0.3.2	0.4.1
pidántico	2.11.9	2.12.0
pydantic_core	2.33.2	2.41.1
pylint	3.3.8	3.3.9
python-json-logger	3.3.0	4.0.0
rica	14.1.0	14.2.0
tomli	2.2.1	2.0.1
types-python-dateutil	2.9.0.20250822	2,90,20251008
virtualenv	20,34,0	20,35,1
cliente websocket	1.8.0	1.9.0
yarl	1.20.1	1.22.0
zipp	3.19.2	3,23,0

- Paquetes eliminados: en esta versión no se ha eliminado ningún paquete.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 29 de septiembre de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Publicó la nueva SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS 1.33. Para obtener más información, consulte las versiones de SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS: 29 de septiembre de 2025.

> **Important**
>
> - La versión beta de Kubernetes de la API de asignación dinámica de recursos está habilitada de forma predeterminada en esta versión.

    - Esta API mejora la programación y la supervisión de las cargas de trabajo que requieren recursos, como: GPUs
    - Esta API fue desarrollada por la comunidad de código abierto de Kubernetes y podría cambiar en futuras versiones de Kubernetes. Antes de usar la API, consulta la documentación de Kubernetes y comprende cómo afecta a tus cargas de trabajo.
  - HyperPod no está publicando una AMI de HyperPod Amazon Linux 2 para Kubernetes 1.33. AWS recomienda que migre a. AL2023 Para obtener más información, consulte Actualización de Amazon Linux 2 a AL2023.

Para obtener más información, consulte Kubernetes v1.33.

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- NVIDIA SMI:
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
  - Versión CUDA: 12.8
- Paquetes:
  - Idiomas y bibliotecas principales:
    - GCC: 11.5.0-5.amzn2023.0.5
    - GCC 14:14.2.1-7.amzn2023.0.1
    - Java: 17.0.16+8-1.amzn2023.1
    - Perl: 5.32.1-477.amzn2023.0.7
    - Python: 3.9.23-1.amzn2023.0.3
    - Ir: 3.2.0-37.amzn2023
    - Oxidación: 1.89.0-1.amzn2023.0.2
  - Bibliotecas principales:
    - GLiBC: 2.34-196.amzn2023.0.1
    - OpenSSL: 3.2.2-1.amzn2023.0.1

    - Zlib: 1.2.11-33.amzn2023.0.5
    - Utilidades ZZ: 5.2.5-9.amzn2023.0.2
    - Utilidad-Linux: 2.37.4-1.amzn2023.0.4
  - Neurona:
    - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dms
    - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1
  - TÉ:
    - controlador efa: 2.17.2-1.amzn2023
    - Configuración efa: 1.18-1.amzn2023
    - efa nv permem: 1.2.2-1.amzn2023
    - Perfil efa: 1.7-1.amzn2023
  - núcleo:
    - núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - desarrollo del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - encabezados del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - herramientas del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - módulos de núcleo adicionales: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - parche en vivo del núcleo: 1.0-0.amzn2023
  - Nvidia:
    - Kit de herramientas de contenedores nvidia: 1.17.8-1
    - Base del kit de herramientas nvidia container: 1.17.8-1
    - libnvidia-container: 1.17.8-1 (con herramientas)
    - gestor de tejidos nvidia: 570.172.08-1
    - libnvidia-nscq: 570.172.08-1

Kubernetes v1.29

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- NVIDIA SMI:
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
  - Versión CUDA: 12.8

- Paquetes:
  - Idiomas y bibliotecas principales:
    - GCC: 11.5.0-5.amzn2023.0.5
    - GCC 14:14.2.1-7.amzn2023.0.1
    - Java: 17.0.16+8-1.amzn2023.1
    - Perl: 5.32.1-477.amzn2023.0.7
    - Python: 3.9.23-1.amzn2023.0.3
    - Ir: 3.2.0-37.amzn2023
    - Oxidación: 1.89.0-1.amzn2023.0.2
  - Bibliotecas principales:
    - GLiBC: 2.34-196.amzn2023.0.1
    - OpenSSL: 3.2.2-1.amzn2023.0.1
    - Zlib: 1.2.11-33.amzn2023.0.5
    - Utilidades ZZ: 5.2.5-9.amzn2023.0.2
    - Utilidad-Linux: 2.37.4-1.amzn2023.0.4
  - Neurona:
    - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dms
    - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1
  - TÉ:
    - controlador efa: 2.17.2-1.amzn2023
    - Configuración efa: 1.18-1.amzn2023
    - efa nv permem: 1.2.2-1.amzn2023
    - Perfil efa: 1.7-1.amzn2023
  - núcleo:
    - núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - desarrollo del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - encabezados del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - herramientas del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - módulos de núcleo adicionales: 6.1.148-173.267.amzn2023
    - parche en vivo del núcleo: 1.0-0.amzn2023

- Nvidia:
  - Kit de herramientas de contenedores nvidia: 1.17.8-1
  - Base del kit de herramientas nvidia container: 1.17.8-1
  - libnvidia-container: 1.17.8-1 (con herramientas)
  - gestor de tejidos nvidia: 570.172.08-1
  - libnvidia-nscq: 570.172.08-1

Kubernetes v1.30

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- NVIDIA SMI:
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
  - Versión CUDA: 12.8
- Paquetes:
  - Idiomas y bibliotecas principales:
    - GCC: 11.5.0-5.amzn2023.0.5
    - GCC 14:14.2.1-7.amzn2023.0.1
    - Java: 17.0.16+8-1.amzn2023.1
    - Perl: 5.32.1-477.amzn2023.0.7
    - Python: 3.9.23-1.amzn2023.0.3
    - Ir: 3.2.0-37.amzn2023
    - Oxidación: 1.89.0-1.amzn2023.0.2
  - Bibliotecas principales:
    - GLiBC: 2.34-196.amzn2023.0.1
    - OpenSSL: 3.2.2-1.amzn2023.0.1
    - Zlib: 1.2.11-33.amzn2023.0.5
    - Utilidades ZZ: 5.2.5-9.amzn2023.0.2
    - Utilidad-Linux: 2.37.4-1.amzn2023.0.4
  - Neurona:
    - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dms
    - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1

- TÉ:
  - controlador efa: 2.17.2-1.amzn2023
  - Configuración efa: 1.18-1.amzn2023
  - efa nv permem: 1.2.2-1.amzn2023
  - Perfil efa: 1.7-1.amzn2023
- núcleo:
  - núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - desarrollo del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - encabezados del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - herramientas del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - módulos de núcleo adicionales: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - parche en vivo del núcleo: 1.0-0.amzn2023
- Nvidia:
  - Kit de herramientas de contenedores nvidia: 1.17.8-1
  - Base del kit de herramientas nvidia container: 1.17.8-1
  - libnvidia-container: 1.17.8-1 (con herramientas)
  - gestor de tejidos nvidia: 570.172.08-1
  - libnvidia-nscq: 570.172.08-1

Kubernetes v1.31

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- NVIDIA SMI:
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
  - Versión CUDA: 12.8
- Paquetes:
  - Idiomas y bibliotecas principales:
    - GCC: 11.5.0-5.amzn2023.0.5
    - GCC 14:14.2.1-7.amzn2023.0.1
    - Java: 17.0.16+8-1.amzn2023.1
    - Perl: 5.32.1-477.amzn2023.0.7

  - Python: 3.9.23-1.amzn2023.0.3
  - Ir: 3.2.0-37.amzn2023
  - Oxidación: 1.89.0-1.amzn2023.0.2
- Bibliotecas principales:
  - GLiBC: 2.34-196.amzn2023.0.1
  - OpenSSL: 3.2.2-1.amzn2023.0.1
  - Zlib: 1.2.11-33.amzn2023.0.5
  - Utilidades ZZ: 5.2.5-9.amzn2023.0.2
  - Utilidad-Linux: 2.37.4-1.amzn2023.0.4
- Neurona:
  - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dms
  - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1
- TÉ:
  - controlador efa: 2.17.2-1.amzn2023
  - Configuración efa: 1.18-1.amzn2023
  - efa nv permem: 1.2.2-1.amzn2023
  - Perfil efa: 1.7-1.amzn2023
- núcleo:
  - núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - desarrollo del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - encabezados del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - herramientas del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - módulos de núcleo adicionales: 6.1.148-173.267.amzn2023
  - parche en vivo del núcleo: 1.0-0.amzn2023
- Nvidia:
  - Kit de herramientas de contenedores nvidia: 1.17.8-1
  - Base del kit de herramientas nvidia container: 1.17.8-1
  - libnvidia-container: 1.17.8-1 (con herramientas)
  - gestor de tejidos nvidia: 570.172.08-1
  - libnvidia-nscq: 570.172.08-1

Kubernetes v1.32

- Amazon Linux 2 ya está en desuso. La AMI de Kubernetes se basa en. AL2023
- NVIDIA SMI:
  - Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
  - Versión CUDA: 12.8
- Paquetes:
  - Idiomas y bibliotecas principales:
    - GCC: 11.5.0-5.amzn2023.0.5
    - GCC 14:14.2.1-7.amzn2023.0.1
    - Java: 17.0.16+8-1.amzn2023.1
    - Perl: 5.32.1-477.amzn2023.0.7
    - Python: 3.9.23-1.amzn2023.0.3
    - Ir: 3.2.0-37.amzn2023
    - Oxidación: 1.89.0-1.amzn2023.0.2
  - Bibliotecas principales:
    - GLiBC: 2.34-196.amzn2023.0.1
    - OpenSSL: 3.2.2-1.amzn2023.0.1
    - Zlib: 1.2.11-33.amzn2023.0.5
    - Utilidades ZZ: 5.2.5-9.amzn2023.0.2
    - Utilidad-Linux: 2.37.4-1.amzn2023.0.4
  - Neurona:
    - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dms
    - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1
  - TÉ:
    - controlador efa: 2.17.2-1.amzn2023
    - Configuración efa: 1.18-1.amzn2023
    - efa nv permem: 1.2.2-1.amzn2023
    - Perfil efa: 1.7-1.amzn2023
  - núcleo:
    - núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023

- desarrollo del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
- encabezados del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
- herramientas del núcleo: 6.1.148-173.267.amzn2023
- módulos de núcleo adicionales: 6.1.148-173.267.amzn2023
- parche en vivo del núcleo: 1.0-0.amzn2023

- Nvidia:
  - Kit de herramientas de contenedores nvidia: 1.17.8-1
  - Base del kit de herramientas nvidia container: 1.17.8-1
  - libnvidia-container: 1.17.8-1 (con herramientas)
  - gestor de tejidos nvidia: 570.172.08-1
  - libnvidia-nscq: 570.172.08-1

Kubernetes v1.33

La siguiente tabla contiene información sobre los componentes de esta versión de AMI y las versiones correspondientes.

component	AL2023_x86	AL2023_arm64
EKS	v1.3.4	v1.3.4
amazon-ssm-agent	3.3.2299.0-1.amzn2023	3.3.2299.0-1.amzn2023
aws-neuronx-dkms	2.23.9.0-dkms	N/A
containerd	1.7.27-1.eks.amzn2023.0.4	1.7.27-1.eks.amzn2023.0.4
té	2.17.2-1.amzn2023	2.17.2-1.amzn2023
ena	2.14.1 g	2.14.1 g
kernel	6.12.40-64.114 a.m. de 2023	N/A
kernel 6.12	N/A	6.12.40-64.114. a.m., de 2023
kmod-nvidia-latest-dkms	570,12,08-1.amzn2023	570,12,08-1.el9

component	AL2023_x86	AL2023_arm64
nvidia-container-toolkit	1.17.8-1	1.17,8-1
runc	1.2.6-1.amzn2023.0.1	1.2.6-1.amzn2023.0.1

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 25 de agosto de 2025

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Esta versión incluye las siguientes actualizaciones:

Kubernetes v1.28

NVIDIA SMI:

- Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
- Versión de CUDA: 12.8

Paquetes agregados:

- kernel-livepatch-5.10.240-238.955.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Paquetes actualizados:

- gdk-pixbuf2.x86_64: 2.36.12-3.amzn2 → 2.36.12-3.amzn2.0.2
- kernel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-devel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-headers.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-tools.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- libgs.x86_64: 9.54.0-9.amzn2.0.11 → 9.54.0-9.amzn2.0.12
- microcode_ctl.x86_64: 2:2.1-47.amzn2.4.24 → 2:2.1-47.amzn2.4.25
- pam.x86_64: 1.1.8-23.amzn2.0.2 → 1.1.8-23.amzn2.0.4

Paquetes eliminados:

- kernel-livepatch-5.10.239-236.958.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Repositorio modificado:

- libnvidia-container-tools.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- contenedor libnvidia-1.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit-base.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit

Kubernetes v1.29

NVIDIA SMI:

- Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
- Versión de CUDA: 12.8

Paquetes agregados:

- kernel-livepatch-5.10.240-238.955.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Paquetes actualizados:

- gdk-pixbuf2.x86_64: 2.36.12-3.amzn2 → 2.36.12-3.amzn2.0.2
- kernel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-devel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-headers.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-tools.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- libgs.x86_64: 9.54.0-9.amzn2.0.11 → 9.54.0-9.amzn2.0.12
- microcode_ctl.x86_64: 2:2.1-47.amzn2.4.24 → 2:2.1-47.amzn2.4.25
- pam.x86_64: 1.1.8-23.amzn2.0.2 → 1.1.8-23.amzn2.0.4

Paquetes eliminados:

- kernel-livepatch-5.10.239-236.958.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Repositorio modificado:

- libnvidia-container-tools.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- contenedor libnvidia-1.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit-base.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit

Kubernetes v1.30

NVIDIA SMI:

- Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
- Versión de CUDA: 12.8

Paquetes agregados:

- kernel-livepatch-5.10.240-238.955.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Paquetes actualizados:

- aws-neuronx-dkms.march: 2.22.2.0-dkms → 2.23.9.0-dkms
- efa.x86_64: 2.15.3-1.amzn2 → 2.17.2-1.amzn2
- efa-nv-peermem.x86_64:1.2.1-1.amzn2 → 1.2.2-1.amzn2
- gdk-pixbuf2.x86_64: 2.36.12-3.amzn2 → 2.36.12-3.amzn2.0.2
- ibacm.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- infiniband-diags.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- kernel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-devel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-headers.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-tools.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- libfabric-aws.x86_64: 2.1.0amzn3.0-1.amzn2 → 2.1.0amzn5.0-1.amzn2
- libfabric-aws-devel.x86_64:2.1.0amzn3.0-1.amzn2 → 2.1.0amzn5.0-1.amzn2
- libgs.x86_64: 9.54.0-9.amzn2.0.11 → 9.54.0-9.amzn2.0.12
- libibumad.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- libibverbs.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2

- libibverbs-core.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- libibverbs-utils.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- libnccl-ofi.x86_64: 1.15.0-1.amzn2 → 1.16.2-1.amzn2
- librdmacm.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- librdmacm-utils.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- microcode_ctl.x86_64: 2:2.1-47.amzn2.4.24 → 2:2.1-47.amzn2.4.25
- pam.x86_64: 1.1.8-23.amzn2.0.2 → 1.1.8-23.amzn2.0.4
- rdma-core.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- rdma-core-devel.x86_64:57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2

Paquetes eliminados:

- kernel-livepatch-5.10.239-236.958.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Repositorio modificado:

- libnvidia-container-tools.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- contenedor libnvidia-1.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit-base.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit

Kubernetes v1.31

NVIDIA SMI:

- Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
- Versión de CUDA: 12.8

Paquetes agregados:

- kernel-livepatch-5.10.240-238.955.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Paquetes actualizados:

- gdk-pixbuf2.x86_64: 2.36.12-3.amzn2 → 2.36.12-3.amzn2.0.2

- kernel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-devel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-headers.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-tools.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- libgs.x86_64: 9.54.0-9.amzn2.0.11 → 9.54.0-9.amzn2.0.12
- microcode_ctl.x86_64: 2:2.1-47.amzn2.4.24 → 2:2.1-47.amzn2.4.25
- pam.x86_64: 1.1.8-23.amzn2.0.2 → 1.1.8-23.amzn2.0.4

Paquetes eliminados:

- kernel-livepatch-5.10.239-236.958.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Repositorio modificado:

- libnvidia-container-tools.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- contenedor libnvidia-1.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit-base.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit

Kubernetes v1.32

NVIDIA SMI:

- Versión del controlador NVIDIA: 570.172.08
- Versión de CUDA: 12.8

Paquetes agregados:

- kernel-livepatch-5.10.240-238.955.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Paquetes actualizados:

- aws-neuronx-dkms.march: 2.22.2.0-dkms → 2.23.9.0-dkms
- efa.x86_64: 2.15.3-1.amzn2 → 2.17.2-1.amzn2
- efa-nv-peermem.x86_64:1.2.1-1.amzn2 → 1.2.2-1.amzn2

- gdk-pixbuf2.x86_64: 2.36.12-3.amzn2 → 2.36.12-3.amzn2.0.2
- ibacm.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- infiniband-diags.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- kernel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-devel.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-headers.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- kernel-tools.x86_64: 5.10.239-236.958.amzn2 → 5.10.240-238.955.amzn2
- libfabric-aws.x86_64: 2.1.0amzn3.0-1.amzn2 → 2.1.0amzn5.0-1.amzn2
- libfabric-aws-devel.x86_64:2.1.0amzn3.0-1.amzn2 → 2.1.0amzn5.0-1.amzn2
- libgs.x86_64: 9.54.0-9.amzn2.0.11 → 9.54.0-9.amzn2.0.12
- libibumad.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- libibverbs.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- libibverbs-core.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- libibverbs-utils.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- libnccl-ofi.x86_64: 1.15.0-1.amzn2 → 1.16.2-1.amzn2
- librdmacm.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- librdmacm-utils.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- microcode_ctl.x86_64: 2:2.1-47.amzn2.4.24 → 2:2.1-47.amzn2.4.25
- pam.x86_64: 1.1.8-23.amzn2.0.2 → 1.1.8-23.amzn2.0.4
- rdma-core.x86_64: 57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2
- rdma-core-devel.x86_64:57.amzn1-1.amzn2.0.2 → 58.amzn0-1.amzn2.0.2

Paquetes eliminados:

- kernel-livepatch-5.10.239-236.958.x86_64 1.0-0.amzn2 amzn2extra-kernel-5.10

Repositorio modificado:

- libnvidia-container-tools.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- contenedor libnvidia-1.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit
- nvidia-container-toolkit-base.x86_64: cuda-rhel8-x86_64 → nvidia-container-toolkit

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 12 de agosto de 2025

La AMI incluye lo siguiente:

- AWS Servicio compatible: Amazon EC2
- Sistema operativo: Amazon Linux 2023
- Arquitectura de cómputo: ARM64
- La última versión disponible está instalada para los siguientes paquetes:
  - Núcleo de Linux: 6.12
  - FSx Lustre
  - Docker
  - AWS CLI v2 en `/usr/bin/aws`
  - DCGM de NVIDIA
  - Kit de herramientas de contenedor de NVIDIA:
    - Comando de versión: `nvidia-container-cli -V`
  - Nvidia-Docker2:
    - Comando de versión: `nvidia-docker version`
  - Nvidia-IMEX: v570.172.08-1
- Controlador NVIDIA: 570.158.01
- Pila NVIDIA CUDA 12.4, 12.5, 12.6, 12.8:
  - Directorios de instalación de CUDA, NCCL y CUDDN: `/usr/local/cuda-xx.x/`
    - Ejemplo: `/usr/local/cuda-12.8/`, `/usr/local/cuda-12.8/`
  - Versión NCCL compilada:
    - Para el directorio CUDA de 12.4, compiló la versión 2.22.3+ .4 de NCCL. CUDA12
    - Para el directorio CUDA de 12.5, compiló la versión 2.22.3+ .5 de NCCL CUDA12
    - Para el directorio CUDA de 12.6, compiló la versión 2.24.3+ .6 de NCCL CUDA12
    - Para el directorio CUDA de 12.8, compiló la versión 2.27.5+ .8 de NCCL CUDA12
  - CUDA predeterminado: 12.8
    - PATH `/usr/local/cuda` apunta a CUDA 12.8
    - Se han actualizado las siguientes variables de entorno:
      - `LD_LIBRARY_PATH`tener `/usr/local/cuda-12.8/lib:/usr/local/cuda-12.8/lib64:/usr/local/cuda-12.8:/usr/local/cuda-12.8/targets/sbsa-linux/`

lib:/usr/local/cuda-12.8/nvvm/lib64:/usr/local/cuda-12.8/extras/CUPTI/lib64

- PATHtener /usr/local/cuda-12.8/bin/:/usr/local/cuda-12.8/include/
- Para cualquier versión de CUDA diferente, actualícela LD_LIBRARY_PATH en consecuencia.

- Instalador de EFA: 1.42.0
- Nvidia: 2.5.1 GDRCopy
- AWS El complemento OFI NCCL viene con el instalador EFA
  - Las rutas /opt/amazon/ofi-nccl/lib y /opt/amazon/ofi-nccl/efa se añaden a. LD_LIBRARY_PATH
- AWS CLI v2 en /usr/local/bin/aws
- Tipo de volumen EBS: gp3
- Python: /usr/bin/python3.9

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 6 de agosto de 2025

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

AMIs Incluyen las siguientes actualizaciones:

K8s v1.28

- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-collectives: 2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
  - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dkms
  - aws-neuronx-runtime-lib: 2.27.23.0_8deec4dbf-1
  - aws-neuronx-kComplemento 8:2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-kProgramador 8: 2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1

K8s v1.29

- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-collectives: 2.27.34.0_ec8cd5e8b-1

- aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dkms
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.27.23.0_8deec4dbf-1
- aws-neuronx-kComplemento 8:2.27.7.0-1
- aws-neuronx-kProgramador 8: 2.27.7.0-1
- aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1

K8s v1.30

- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-collectives: 2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
  - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dkms
  - aws-neuronx-runtime-lib: 2.27.23.0_8deec4dbf-1
  - aws-neuronx-kComplemento 8:2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-kProgramador 8: 2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1

K8s v1.31

- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-collectives: 2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
  - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dkms
  - aws-neuronx-runtime-lib: 2.27.23.0_8deec4dbf-1
  - aws-neuronx-kComplemento 8:2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-kProgramador 8: 2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1

K8s v1.32

- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-collectives: 2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
  - aws-neuronx-dkms: 2.23.9.0-dkms
  - aws-neuronx-runtime-lib: 2.27.23.0_8deec4dbf-1

- aws-neuronx-kComplemento 8:2.27.7.0-1
- aws-neuronx-kProgramador 8: 2.27.7.0-1
- aws-neuronx-tools: 2.25.145.0-1

Important

- AMI base con controlador NVIDIA de código abierto para aprendizaje profundo (Amazon Linux 2) versión 70.3
- AMI de base de aprendizaje profundo de controlador propietario Nvidia (Amazon Linux 2) versión 68.4
- Compatibilidad con la versión 12.8 de CUA más reciente
- Se ha actualizado el controlador Nvidia de 570.158.01 a 570.172.08 para corregir los CVE, tal como aparece en el NVIDIA Security Bulletin de julio.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 31 de julio de 2025

Amazon SageMaker HyperPod ahora admite una nueva AMI para los clústeres de Amazon EKS que actualiza el sistema operativo base a Amazon Linux 2023. Esta versión proporciona varias mejoras con respecto a Amazon Linux 2 (AL2). HyperPod publica nuevas versiones AMIs con regularidad, por lo que le recomendamos que ejecute todos sus HyperPod clústeres en las versiones más recientes y seguras de AMIs para abordar las vulnerabilidades y eliminar gradualmente el software y las bibliotecas obsoletos.

Mejoras clave

- Sistema operativo: Amazon Linux 2023 (actualizado desde Amazon Linux 2 o AL2)
- Package Manager: DNF es la herramienta de administración de paquetes predeterminada, que reemplaza a YUM utilizada en AL2
- Servicio de red: `systemd-networkd` administra las interfaces de red, reemplazando el ISC utilizado en `dhclient` AL2
- Núcleo de Linux: versión 6.1, actualizada desde el núcleo utilizado en AL2
- Glibc: versión 2.34, actualizada desde la versión de AL2
- GCC: versión 11.5.0, actualizada desde la versión de AL2
- NFS: versión 1:2.6 .1, actualizada desde la versión 1:1.3 .4 en AL2

- Controlador NVIDIA: versión 570.172.08, una versión más actual del controlador
- Python: versión 3.9, que reemplaza a Python 2.7 utilizado en AL2
- NVME: versión 1.11.1, una versión más reciente del controlador NVMe

Antes de la actualización

Hay algunos puntos importantes que debe saber antes de actualizar la versión. Con AL2023, se han agregado, actualizado o eliminado varios paquetes en comparación con. AL2 Le recomendamos encarecidamente que pruebe sus aplicaciones AL2023 antes de actualizar sus clústeres. Para obtener una lista completa de todos los cambios de paquetes AL2023, consulte Package changes in Amazon Linux 2023.

Los siguientes son algunos de los cambios importantes entre AL2 y AL2023:

- Python 3.10: La actualización más importante, aparte del sistema operativo, es la actualización de la versión Python. Tras la actualización, los clústeres tienen Python 3.10 por defecto. Si bien algunas cargas de trabajo de entrenamiento distribuidas de Python 3.8 pueden ser compatibles con Python 3.10, te recomendamos encarecidamente que pruebes tus cargas de trabajo específicas por separado. Si la migración a Python 3.10 resulta difícil, pero aun así desea actualizar su clúster para incluir otras funciones nuevas, puede instalar una versión anterior de Python mediante el comando `yum install python-xx.x` con scripts de ciclo de vida antes de ejecutar cualquier carga de trabajo. Asegúrese de probar la compatibilidad tanto de los scripts de ciclo de vida existentes como del código de la aplicación.
- Aplicación del entorno de ejecución de NVIDIA: aplica AL2023 estrictamente los requisitos de tiempo de ejecución de los contenedores de NVIDIA, lo que provoca que los contenedores con variables de entorno NVIDIA codificadas (por ejemplo`NVIDIA_VISIBLE_DEVICES: "all"`) fallen en los nodos que solo funcionan con CPU (mientras que AL2 ignora esta configuración cuando no hay controladores de GPU). Puede anular la aplicación configurando las especificaciones de su pod o utilizando imágenes solo de `NVIDIA_VISIBLE_DEVICES: "void"` la CPU.
- cgroup v2: AL2023 presenta la nueva generación de jerarquías unificadas de grupos de control (cgroup v2). cgroup v2 se usa para tiempos de ejecución de contenedores y también lo usa. `systemd` Si bien AL2023 todavía incluye código que puede hacer que el sistema funcione con cgroup v1, no se recomienda esta configuración.
- CNI y **`eksctl`** versiones de Amazon VPC: AL2023 también es necesario que la versión de su CNI de Amazon VPC sea 1.16.2 o superior y que su versión sea 0.176.0 o superior. `eksctl`

- EFA on FSx for Lustre: ahora puede usar EFA on FSx for Lustre, que le permite lograr un rendimiento de aplicaciones comparable al de los clústeres locales AI/ML o de HPC (computación de alto rendimiento) y, al mismo tiempo, beneficiarse de la escalabilidad, flexibilidad y elasticidad de la computación en nube.

Además, la actualización AL2023 requiere como mínimo la versión `1.0.643.0_1.0.192.0` de Health Monitoring Agent. Complete el siguiente procedimiento para actualizar el Health Monitoring Agent:

1. Si utiliza scripts de HyperPod ciclo de vida del GitHub repositorio awsome-distributed-training, asegúrese de obtener la versión más reciente. Las versiones anteriores no son compatibles con AL2023. El nuevo script de ciclo de vida garantiza que se `containerd` utilice el almacenamiento adicional montado para incorporar las imágenes del contenedor AL2023.
2. Obtenga la última versión del repositorio git de HyperPod CLI.
3. Actualice las dependencias con el siguiente comando: `helm dependencies update helm_chart/HyperPodHelmChart`
4. Como se menciona en el paso 4 del archivo README de HyperPodHelmChart, ejecuta el siguiente comando para actualizar la versión de las dependencias que se ejecutan en el clúster: `helm upgrade dependencies helm_chart/HyperPodHelmChart -namespace kube-system`

Cargas de trabajo que se han probado en clústeres EKS actualizados

Los siguientes son algunos casos de uso en los que se probó la actualización:

- Compatibilidad con versiones anteriores: los trabajos de formación distribuidos más populares que implican PyTorch deberían ser compatibles con versiones anteriores en la nueva AMI. Sin embargo, dado que sus cargas de trabajo pueden depender de bibliotecas específicas de Python o Linux, le recomendamos que primero realice pruebas en una escala más pequeña o en un subconjunto de nodos antes de actualizar los clústeres más grandes.
- Pruebas de aceleración: se han probado trabajos en varios tipos de instancias, utilizando aceleradores NVIDIA (para las familias de instancias P y G) y aceleradores AWS Neuron (para las instancias Trn).

Cómo actualizar la AMI y las cargas de trabajo asociadas

Puede crear una AMI personalizada utilizando uno de los métodos siguientes:

- Utilice la API create-cluster para crear un clúster nuevo con la AMI más reciente.
- Usa la update-cluster-softwareAPI para actualizar tu clúster actual. Tenga en cuenta que esta opción vuelve a ejecutar cualquier script de ciclo de vida.

El clúster no está disponible durante la actualización. Recomendamos planificar este tiempo de inactividad y reiniciar la carga de trabajo de entrenamiento desde un punto de comprobación existente una vez finalizada la actualización. Como práctica recomendada, le recomendamos que realice pruebas en un clúster más pequeño antes de actualizar los clústeres más grandes.

Si el comando update falla, identifique primero la causa del error. En caso de errores en los scripts del ciclo de vida, efectúe las correcciones necesarias en los scripts y vuelva a intentarlo. Para cualquier otro problema que no se pueda resolver, póngase en contacto con AWS Support.

Resolución de problemas

Usa la siguiente sección como ayuda para solucionar cualquier problema que surja al realizar la actualización a AL2023.

¿Cómo puedo corregir errores, por ejemplo, **`"nvml error: driver not loaded: unknown"`** en los nodos de un clúster que solo utilizan CPU?

Si los contenedores que funcionaban en los nodos AL2 Amazon EKS de la CPU ahora fallan AL2023, es posible que la imagen del contenedor tenga variables de entorno NVIDIA codificadas de forma rígida. Puede comprobarlo si hay variables de entorno codificadas de forma rígida con el siguiente comando:

```
docker inspect image:tag | grep -i nvidia
```

AL2023 aplica estrictamente estos requisitos, mientras que AL2 es más indulgente con los nodos que solo utilizan CPU. Una solución consiste en anular la AL2023 aplicación configurando determinadas variables de entorno de NVIDIA en la especificación del pod de Amazon EKS, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
yaml
containers:
- name: your-container
```

```
image: your-image:tag
env:
- name: NVIDIA_VISIBLE_DEVICES
value: "void"
- name: NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES
value: ""
```

Otra alternativa es utilizar imágenes de contenedor que solo estén en la CPU (por ejemplo`pytorch/pytorch:latest-cpu`) o crear imágenes personalizadas sin depender de NVIDIA.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 15 de julio de 2025

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

AMIs Incluyen las siguientes actualizaciones:

K8s v1.28

- Controlador NVIDIA más reciente: 550.163.01
- CUDA predeterminado: 12.4
- Instalador de EFA: 1.38.0
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.noarch: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
  - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
  - aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
  - aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
  - aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
  - aws-neuronx-collectives.x86_64:2.26.43.0_47cc904ea-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.16.2.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.16.1.0_0a6506a47-1
  - aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.26.26.0-1

- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.26.26.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.26.42.0_2ff3b5c7d-1
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.24.54.0-1
- tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.29

- Versión del controlador NVIDIA: 550.163.01
- Versión de CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.38.0
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.march: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
  - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
  - aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
  - aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
  - aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
  - aws-neuronx-collectives.x86_64:2.26.43.0_47cc904ea-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.16.2.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.16.1.0_0a6506a47-1
  - aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.26.26.0-1
  - aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.26.26.0-1
  - aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.26.42.0_2ff3b5c7d-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.24.54.0-1
  - tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
  - tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.30

- Versión del controlador NVIDIA: 550.163.01
- Versión de CUDA: 12.4
- Versión del instalador de EFA: 1.38.0
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.march: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
  - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
  - aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
  - aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
  - aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
  - aws-neuronx-collectives.x86_64:2.26.43.0_47cc904ea-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.16.2.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.16.1.0_0a6506a47-1
  - aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.26.26.0-1
  - aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.26.26.0-1
  - aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.26.42.0_2ff3b5c7d-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.24.54.0-1
  - tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
  - tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.31

- Versión del controlador NVIDIA: 550.163.01
- Versión de CUDA: 12.4
- Versión del instalador de EFA: 1.38.0
- Paquetes de Neuron:

- aws-neuronx-dkms.march: 2.22.2.0-dkms
- aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
- aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
- aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
- aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
- aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
- aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
- aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
- aws-neuronx-collectives.x86_64:2.26.43.0_47cc904ea-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.16.2.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.16.1.0_0a6506a47-1
- aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.26.26.0-1
- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.26.26.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.26.42.0_2ff3b5c7d-1
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.24.54.0-1
- tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.32

- Versión del controlador NVIDIA: 550.163.01
- Versión de CUDA: 12.4
- Versión del instalador de EFA: 1.38.0
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.march: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
  - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms

- aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1

- aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
- aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
- aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
- aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
- aws-neuronx-collectives.x86_64:2.26.43.0_47cc904ea-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.16.2.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.16.1.0_0a6506a47-1
- aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.26.26.0-1
- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.26.26.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.26.42.0_2ff3b5c7d-1
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.24.54.0-1
- tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 9 de junio de 2025

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Neuron SDK Updates

- aws-neuronx-dkms.noarch: 2.21.37.0 (desde 2.20.74.0)

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 22 de mayo de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Deep Learning Base AMI AL2

- Controlador NVIDIA más reciente: 550.163.01
- Actualizaciones de la pila CUDA:
  - CUDA predeterminado: 12.1
  - Versión de NCCL: 2.22.3

- Instalador de EFA: 1.38.0
- AWS PARA NCCL: 1.13.2
- Núcleo de Linux: 5.10
- GDRCopy: 2.4

> **Important**
>
> - Actualización del kit de herramientas de contenedor NVIDIA 1.17.4: el montaje de las bibliotecas compatibles con CUDA ahora está desactivado
> - Actualizaciones de EFA de la versión 1.37 a la 1.38:
>   - AWS El complemento OFI NCCL ahora se encuentra en/-nccl opt/amazon/ofi
>   - La ubicación anterior /opt//está obsoleta aws-ofi-nccl

Neuron SDK Updates

- aws-neuronx-dkms.noarch: 2.20.74.0 (desde el 2.20.28.0)
- aws-neuronx-collectives.x86_64:2.25.65.0_9858ac9a1-1 (desde el 2.24.59.0_838c7fc8b-1)
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64: 2.25.57.0_166c7a468-1 (desde el 2.24.53.0_f239092cc-1)
- aws-neuronx-tools.x86_64: 2.23.9.0 (desde 2.22.61.0)
- aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.15.12.0 (desde el 0.14.12.0)
- aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.15.1.0_5d31b6a3f (desde el 0.14.6.0_241eb69f4)
- aws-neuronx-k8-plugin.x86_64: 2.25.24.0 (desde el 2.24.23.0)
- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.25.24.0 (desde el 2.24.23.0)

Notas de soporte:

- Los componentes de la AMI, incluidas las versiones de CUDA, se pueden eliminar o cambiar según la política de soporte del marco.
- La versión del núcleo está anclada para garantizar la compatibilidad. Los usuarios deben evitar las actualizaciones a menos que sean necesarias para los parches de seguridad.
- Para instancias de EC2 con varias tarjetas de red, consulte la guía de configuración de EFA para obtener una configuración adecuada.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 7 de mayo de 2025

Installed the latest version of AWS Neuron SDK

- tensorflow-model-server-neuron.x86_64 2.8.0.2.3.0.0-0 neurona

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 28 de abril de 2025

Mejoras de K8s

- Se ha actualizado el controlador NVIDIA de la versión 550.144.03 a la 550.163.01. Esta actualización tiene como objetivo abordar las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs) presentes en el boletín de seguridad de las pantallas de las GPU de NVIDIA de abril de 2025.

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Installed the latest version of AWS Neuron SDK

- aws-neuronx-dkms.narch: 2.20.28.0-dkms
- aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
- aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
- aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
- aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
- aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
- aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
- aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
- aws-neuronx-collectives.x86_64:2.24.59.0_838c7fc8b-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.14.12.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.14.6.0_241eb69f4-1
- aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.24.23.0-1
- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.24.23.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.24.53.0_f239092cc-1

- aws-neuronx-tools.x86_64:2.22.61.0-1
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 18 de abril de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Nueva SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS 1.32.1.

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

AMIs Entre ellas se incluyen las siguientes:

Deep Learning EKS AMI 1.32.1

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.32.1
  - Versión de Containerd: 1.7.27
  - Versión de Runc: 1.1.14
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.29
- Agente de Amazon SSM: 3.3.1611.0
- Núcleo de Linux: 5.10.235
- Controlador con software de código abierto de NVIDIA: 550.163.01
- NVIDIA CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.38.0
- GDRCopy: 2.4.1-1
- Kit de herramientas de contenedor de NVIDIA: 1.17.6
- AWS OFI NCCL: 1.13.2
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.24.53.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.20.28.0
- aws-neuronx-collectives: 2.24.59.0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 18 de febrero de 2025

Mejoras de K8s

- Se ha actualizado el kit de herramientas de contenedores de Nvidia de la versión 1.17.3 a la versión 1.17.4.
- Se ha solucionado el problema por el que los clientes no podían conectarse a los nodos después de reiniciar.
- Actualización de la versión del Elastic Fabric Adapter (EFA) de 1.37.0 a 1.38.0.
- La EFA ahora incluye el complemento AWS OFI NCCL, que se encuentra en el `/opt/amazon/ofi-nccl` directorio en lugar de en la ruta original. `/opt/aws-ofi-nccl/` Si necesita actualizar la variable de entorno `LD_LIBRARY_PATH`, asegúrese de modificar la ruta para que apunte hacia la nueva ubicación `/opt/amazon/ofi-nccl` del complemento OFI NCCL.
- Se ha eliminado el paquete emacs de estos. DLAMIs Puede instalar emacs desde emac GNU.

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

Installed the latest version of neuron SDK

- aws-neuronx-dkms.noarch: 2.19.64.0-dkms @neuron
- aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1 @neuron
- aws-neuronx-tools.x86_64: 2.18.3.0-1 @neuron
- aws-neuronx-collectives.x86_64: 2.23.135.0_3e70920f2-1 neurona
- aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1 neurona
- aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64
- aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.13.2.0_94ba34927-1 neurona
- aws-neuronx-k8-plugin.x86_64: 2.23.45.0-1 neurona
- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.23.45.0-1 neurona
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.23.112.0_9b5179492-1 neurona
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.20.204.0-1 neurona
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 22 de enero de 2025

Actualizaciones generales de la AMI

- Nueva SageMaker HyperPod AMI para Amazon EKS 1.31.2.

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

AMIs Entre ellas se incluyen las siguientes:

Deep Learning EKS AMI 1.31

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.31.2
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión de Runc: 1.1.14
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.26
- Agente de Amazon SSM: 3.3.987
- Núcleo de Linux: 5.10.230
- Controlador OSS Nvidia: 550.127.05
- NVIDIA CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.37.0
- GDRCopy: 2.4.1-1
- Kit de herramientas de contenedores Nvidia: 1.17.3
- AWS PARA NCCL: 1.13.0
- aws-neuronx-tools: 2.18.3
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.23.112.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
- aws-neuronx-collectives: 2.23.1330

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 21 de diciembre de 2024

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

AMIs Entre ellas se incluyen las siguientes:

K8s v1.28

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.28.15
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión de Runc: 1.1.14
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.26
- Agente de Amazon SSM: 3.3.987
- Núcleo de Linux: 5.10.228
- Controlador OSS NVIDIA: 550.127.05
- NVIDIA CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.37.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedores NVIDIA: 1.17.3
- AWS PARA NCCL: 1.13.0
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.23.112.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
- aws-neuronx-collectives: 2.23.135.0

K8s v1.29

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.29.10
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión de Runc: 1.1.14
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.26
- Agente de Amazon SSM: 3.3.987
- Núcleo de Linux: 5.15.0
- Controlador OSS Nvidia: 550.127.05

- NVIDIA CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.37.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedores Nvidia: 1.17.3
- AWS PARA NCCL: 1.13.0
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.23.112.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
- aws-neuronx-collectives: 2.23.135.0

K8s v1.30

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.30.6
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión de Runc: 1.1.14
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.26
- Agente de Amazon SSM: 3.3.987.0
- Núcleo de Linux: 5.10.228
- Controlador OSS Nvidia: 550.127.05
- NVIDIA CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.37.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedores Nvidia: 1.17.3
- AWS PARA NCCL: 1.13.0
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.23.112.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
- aws-neuronx-collectives: 2.23.135.0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 13 de diciembre de 2024

SageMaker HyperPod Actualización de DLAMI para Amazon EKS

- Se ha actualizado el agente SSM a la versión `3.3.1311.0`.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 24 de noviembre de 2024

Actualizaciones generales de la AMI

- Publicado en la región `MEL` (Melbourne).
- Se actualizó el DLAMI SageMaker HyperPod base a las siguientes versiones:
  - Kubernetes: 1/11/2024

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 15 de noviembre de 2024

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

AMIs Entre ellas se incluyen las siguientes:

Deep Learning EKS AMI 1.28

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.28.15
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión de Runc: 1.1.14
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.26
- Agente de Amazon SSM: 3.3.987
- Núcleo de Linux: 5.10.228
- Controlador OSS NVIDIA: 550.127.05
- NVIDIA CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.34.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedores NVIDIA: 1.17.3
- AWS PARA NCCL: 1.11.0
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1

- aws-neuronx-runtime-lib: 2.22.19.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
- aws-neuronx-collectives: 2.22.33.0

Deep Learning EKS AMI 1.29

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.29.10
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión de Runc: 1.1.14
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.26
- Agente de Amazon SSM: 3.3.987
- Núcleo de Linux: 5.10.228
- Controlador OSS Nvidia: 550.127.05
- NVIDIA CUDA: 12.4
- Instalador de EFA: 1.34.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedores Nvidia: 1.17.3
- AWS PARA NCCL: 1.11.0
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.22.19.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
- aws-neuronx-collectives: 2.22.33.0

Deep Learning EKS AMI 1.30

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.30.6
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión de Runc: 1.1.14

    - AWS Autenticador de IAM: 0.6.26
  - Agente de Amazon SSM: 3.3.987
  - Núcleo de Linux: 5.10.228
  - Controlador OSS Nvidia: 550.127.05
  - NVIDIA CUDA: 12.4
  - Instalador de EFA: 1.34.0
  - GDRCopy: 2.4
  - Kit de herramientas de contenedores Nvidia: 1.17.3
  - AWS PARA NCCL: 1.11.0
  - aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
  - aws-neuronx-runtime-lib: 2.22.19.0
  - aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4,0-1
  - aws-neuronx-dkms: 2.18.20.0
  - aws-neuronx-collectives: 2.22.33.0

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 11 de noviembre de 2024

Actualizaciones generales de la AMI

- SageMaker HyperPod DLAMI actualizado con las versiones 1.28.13, 1.29.8 y 1.30.4 de Amazon EKS.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 21 de octubre de 2024

Actualizaciones generales de la AMI

- Se actualizó el DLAMI SageMaker HyperPod base a las siguientes versiones:
  - Amazon EKS: 1.28.11, 1.29.6 y 1.30.2.

SageMaker HyperPod Lanzamientos de AMI para Amazon EKS: 10 de septiembre de 2024

SageMaker HyperPod Compatibilidad con DLAMI para Amazon EKS

AMIs Entre ellas se incluyen las siguientes:

Deep Learning EKS AMI 1.28

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.28.11
  - Versión de Containerd: 1.7.20
  - Versión de Runc: 1.1.11
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.21
- Amazon SSM Agent: 3.3.380
- Kernel de Linux: 5.10.223
- Controlador con software de código abierto de NVIDIA: 535.183.01
- NVIDIA CUDA: 12.2
- Instalador de EFA: 1.32.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedor de NVIDIA: 1.16.1
- AWS OFI NCCL: 1.9.1
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.21.41.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4.0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.17.17.0
- aws-neuronx-collectives: 2.21.46.0

Deep Learning EKS AMI 1.29

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.29.6
  - Versión de Containerd: 1.7.20
  - Versión de Runc: 1.1.11
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.21
- Amazon SSM Agent: 3.3.380
- Kernel de Linux: 5.10.223
- Controlador con software de código abierto de NVIDIA: 535.183.01
- NVIDIA CUDA: 12.2

- Instalador de EFA: 1.32.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedor de NVIDIA: 1.16.1
- AWS OFI NCCL: 1.9.1
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.21.41.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4.0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.17.17.0
- aws-neuronx-collectives: 2.21.46.0

Deep Learning EKS AMI 1.30

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes 1.30.2
  - Versión de Containerd: 1.7.20
  - Versión de Runc: 1.1.11
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.21
- Amazon SSM Agent: 3.3.380
- Kernel de Linux: 5.10.223
- Controlador con software de código abierto de NVIDIA: 535.183.01
- NVIDIA CUDA: 12.2
- Instalador de EFA: 1.32.0
- GDRCopy: 2.4
- Kit de herramientas de contenedor de NVIDIA: 1.16.1
- AWS OFI NCCL: 1.9.1
- aws-neuronx-tools: 2.18.3.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib: 2.21.41.0
- aws-neuronx-oci-hook: 2.4.4.0-1
- aws-neuronx-dkms: 2.17.17.0
- aws-neuronx-collectives: 2.21.46.0

Versiones de AMI públicas

En las siguientes notas de la versión se hace un seguimiento de las últimas actualizaciones de las versiones SageMaker HyperPod públicas de AMI de Amazon para la orquestación de Amazon EKS. Cada nota de la versión incluye una lista resumida de los paquetes preinstalados o preconfigurados para el soporte de SageMaker HyperPod DLAMIs Amazon EKS. Cada DLAMI se basa AL2023 en una versión específica de Kubernetes y es compatible con ella. Para obtener información sobre las versiones de SageMaker HyperPod funciones de Amazon, consultethe section called “HyperPod notas de lanzamiento”.

Esta página se actualiza periódicamente para proporcionar información completa sobre la administración del ciclo de vida de las AMI, incluidas las vulnerabilidades de seguridad, los anuncios de obsolescencia y las recomendaciones de aplicación de parches. Como parte del compromiso de mantener la seguridad y la up-to-date infraestructura, la SageMaker IA monitorea continuamente a todos los HyperPod públicos AMIs para detectar vulnerabilidades críticas mediante flujos de trabajo de escaneo automatizados. Cuando se identifican problemas de seguridad críticos, AMIs quedan obsoletos de forma sistemática con las directrices de migración adecuadas. Las actualizaciones periódicas incluyen el estado de remediación de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE), los hallazgos de cumplimiento y las acciones recomendadas para garantizar que pueda mantener los HyperPod entornos seguros y, al mismo tiempo, minimizar las interrupciones operativas durante las transiciones de la AMI.

SageMaker HyperPod lanzamientos públicos de AMI: 4 de agosto de 2025

Amazon SageMaker HyperPod ahora admite nuevos clústeres públicos AMIs de Amazon EKS. AMIs Entre ellos se incluyen los siguientes:

K8s v1.32

Nombre de AMI: HyperPod EKS 1.32 x86_64 AMI Amazon Linux 2 2025080407

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.32.3
  - Versión contenedora: 1.7.23
  - Versión Runc: 1.2.6
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.29
- Agente de Amazon SSM: 3.3.2299.0
- Núcleo de Linux: 5.10.238-234.956.amzn2.x86_64

- Controlador OSS NVIDIA: 550.163.01
- NVIDIA CUDA: 12.2
- Instalador de EFA: 1.38.0
- GDRCopy: 2.4.1
- Kit de herramientas de contenedores NVIDIA: 1.17.8
- AWS OFI NCCL: 1.13.0-aws
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.narch: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
  - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
  - aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
  - aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
  - aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
  - aws-neuronx-collectives.x86_64:2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.17.1.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.17.0.0_aacc27699-1
  - aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.27.23.0_8deec4dbf-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.25.145.0-1
  - tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
  - tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.30

Nombre de AMI: HyperPod EKS 1.30 x86_64 AMI Amazon Linux 2 2025080407

- Componentes de Amazon EKS

    - Versión de Kubernetes: 1.30.11
    - Versión de Containerd: 1.7.*
    - Versión Runc: 1.2.6
    - AWS Autenticador de IAM: 0.6.28
- Agente de Amazon SSM: 3.3.2299.0
- Núcleo de Linux: 5.10.238-234.956.amzn2.x86_64
- Controlador OSS NVIDIA: 550.163.01
- NVIDIA CUDA: 12.2
- Instalador de EFA: 1.38.0
- GDRCopy: 2.4.1
- Kit de herramientas de contenedores NVIDIA: 1.17.8
- AWS OFI NCCL: 1.13.0-aws
- Paquetes de Neuron:
    - aws-neuronx-dkms.narch: 2.22.2.0-dkms
    - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
    - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
    - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
    - aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
    - aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
    - aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
    - aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
    - aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
    - aws-neuronx-collectives.x86_64:2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
    - aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
    - aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.17.1.0-1
    - aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.17.0.0_aacc27699-1
    - aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.27.7.0-1
    - aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.27.7.0-1
    - aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.27.23.0_8deec4dbf-1
    - aws-neuronx-tools.x86_64:2.25.145.0-1

- tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.31

Nombre de AMI: HyperPod EKS 1.31 x86_64 AMI Amazon Linux 2 2025080407

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.31.7
  - Versión de Containerd: 1.7.*
  - Versión Runc: 1.2.6
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.28
- Agente de Amazon SSM: 3.3.2299.0
- Núcleo de Linux: 5.10.238-234.956.amzn2.x86_64
- Controlador OSS NVIDIA: 550.163.01
- NVIDIA CUDA: 12.2
- Instalador de EFA: 1.38.0
- GDRCopy: 2.4.1
- Kit de herramientas de contenedores NVIDIA: 1.17.8
- AWS OFI NCCL: 1.13.0-aws
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.narch: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
  - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
  - aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
  - aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
  - aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
  - aws-neuronx-collectives.x86_64:2.27.34.0_ec8cd5e8b-1

- aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.17.1.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.17.0.0_aacc27699-1
- aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.27.7.0-1
- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.27.7.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.27.23.0_8deec4dbf-1
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.25.145.0-1
- tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.29

Nombre de AMI: HyperPod EKS 1.29 x86_64 AMI Amazon Linux 2 2025080407

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.29.15
  - Versión de Containerd: 1.7.*
  - Versión Runc: 1.2.6
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.28
- Agente de Amazon SSM: 3.3.2299.0
- Núcleo de Linux: 5.10.238-234.956.amzn2.x86_64
- Controlador OSS NVIDIA: 550.163.01
- NVIDIA CUDA: 12.2
- Instalador de EFA: 1.38.0
- GDRCopy: 2.4.1
- Kit de herramientas de contenedores NVIDIA: 1.17.8
- AWS OFI NCCL: 1.13.0-aws
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.narch: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1

- aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
- aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
- aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
- aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
- aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
- aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
- aws-neuronx-collectives.x86_64:2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.17.1.0-1
- aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.17.0.0_aacc27699-1
- aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.27.7.0-1
- aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.27.7.0-1
- aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.27.23.0_8deec4dbf-1
- aws-neuronx-tools.x86_64:2.25.145.0-1
- tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
- tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

K8s v1.28

Nombre de AMI: HyperPod EKS 1.28 x86_64 AMI Amazon Linux 2 2025080407

- Componentes de Amazon EKS
  - Versión de Kubernetes: 1.28.15
  - Versión de Containerd: 1.7.*
  - Versión Runc: 1.2.6
  - AWS Autenticador de IAM: 0.6.28
- Agente de Amazon SSM: 3.3.2299.0
- Núcleo de Linux: 5.10.238-234.956.amzn2.x86_64
- Controlador OSS NVIDIA: 550.163.01
- NVIDIA CUDA: 12.2
- Instalador de EFA: 1.38.0
- GDRCopy: 2.4.1

- Kit de herramientas de contenedores NVIDIA: 1.17.8
- AWS OFI NCCL: 1.13.0-aws
- Paquetes de Neuron:
  - aws-neuronx-dkms.narch: 2.22.2.0-dkms
  - aws-neuronx-oci-hook.x86_64: 2.4.4.0-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.18.3.0-1
  - aws-neuron-dkms.march: 2.3.26.0-dms
  - aws-neuron-k8-plugin.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-k8-scheduler.x86_64: 1.9.3.0-1
  - aws-neuron-runtime.x86_64:1.6.24.0-1
  - aws-neuron-runtime-base.x86_64: 1.6.21.0-1
  - aws-neuron-tools.x86_64:2.1.4,0-1
  - aws-neuronx-collectives.x86_64:2.27.34.0_ec8cd5e8b-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop.x86_64:0.2.3.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-customop-lib.x86_64: 0.17.1.0-1
  - aws-neuronx-gpsimd-tools.x86_64:0.17.0.0_aacc27699-1
  - aws-neuronx-k8-plugin.x86_64:2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-k8-scheduler.x86_64: 2.27.7.0-1
  - aws-neuronx-runtime-lib.x86_64:2.27.23.0_8deec4dbf-1
  - aws-neuronx-tools.x86_64:2.25.145.0-1
  - tensorflow-model-server-neuron.x86_64:2.8.0.2.3.0.0-0
  - tensorflow-model-server-neuronx.x86_64:2.10.1.2.12.2.0-0

La IA generativa en entornos de ordenadores portátiles SageMaker

Jupyter AI es una extensión de código abierto que permite JupyterLab integrar capacidades de IA generativa en los cuadernos de Jupyter. Mediante la interfaz del chat de Jupyter AI y los comandos mágicos, los usuarios experimentan con el código generado a partir de instrucciones en lenguaje natural, explican el código existente, formulan preguntas sobre los archivos locales, generan cuadernos completos y mucho más. La extensión conecta los cuadernos de Jupyter con modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) que los usuarios pueden usar para generar texto, código o imágenes, y para hacer preguntas sobre sus propios datos. Jupyter AI es compatible con

proveedores de modelos generativos como Anthropic (AWS y JumpStart Amazon Bedrock) AI21, Cohere y OpenAI.

También puede usar Amazon Q Developer como una solución lista para usar. En lugar de tener que configurar manualmente una conexión a un modelo, puede empezar a utilizar Amazon Q Developer con una configuración mínima. Al habilitar Amazon Q Developer, se convierte en el proveedor de soluciones predeterminado en Jupyter AI. Para obtener más información sobre cómo utilizar Amazon Q Developer, consulte SageMaker JupyterLab.

El paquete de la extensión está incluido en la versión 1.2 y posteriores de Amazon SageMaker Distribution. Amazon SageMaker Distribution es un entorno Docker para la ciencia de datos y la computación científica que se utiliza como imagen predeterminada de las instancias de JupyterLab notebook. Los usuarios de diferentes IPython entornos pueden instalar Jupyter AI manualmente.

En esta sección, ofrecemos una descripción general de las capacidades de IA de Jupyter y demostramos cómo configurar los modelos proporcionados por JumpStart Amazon Bedrock desde nuestros portátiles Studio JupyterLabClassic. Para obtener más información sobre el proyecto de Jupyter AI, consulte su documentación. También puede consultar la publicación del blog Generative AI in Jupyter para obtener información general y ejemplos de las capacidades clave de Jupyter AI.

Antes de usar la IA de Jupyter e interactuar con los tuyos LLMs, asegúrate de cumplir los siguientes requisitos previos:

- En el caso de los modelos alojados por AWS, debe tener el ARN de su punto de conexión de SageMaker IA o tener acceso a Amazon Bedrock. En el caso de otros proveedores de modelos, debe utilizar la clave de API para autenticar y autorizar las solicitudes al modelo. Jupyter AI es compatible con una amplia gama de proveedores de modelos y modelos de lenguaje. Consulte la lista de los modelos compatibles para mantenerse actualizado sobre los últimos modelos disponibles. Para obtener información sobre cómo implementar un modelo en JumpStart, consulte Implementación de un modelo en la JumpStart documentación. Debe solicitar acceso a Amazon Bedrock para usarlo como proveedor de modelos.
- Asegúrese de que las bibliotecas de Jupyter AI estén presentes en el entorno. De no ser así, instale el paquete necesario siguiendo las instrucciones que se indican en Instalación de Jupyter AI.
- Familiarícese con las capacidades de Jupyter AI en Acceso a las características de Jupyter AI.
- Configure los modelos de destino que desee utilizar siguiendo las instrucciones que se indican en Configuración del proveedor de modelos.

Tras completar los pasos de requisitos previos, puede continuar con Utilice Jupyter AI en nuestro Studio Classic JupyterLab.

Temas

- Instalación de Jupyter AI
- Acceso a las características de Jupyter AI
- Configuración del proveedor de modelos
- Utilice Jupyter AI en nuestro Studio Classic JupyterLab

Instalación de Jupyter AI

Para usar Jupyter AI, primero debe instalar el paquete de Jupyter AI. Para los usuarios de Amazon SageMaker AI Distribution, recomendamos seleccionar la versión 1.2 o posterior de la imagen de SageMaker distribución. No hay que instalar nada más. Los usuarios de JupyterLab in Studio pueden elegir la versión de su Amazon SageMaker Distribution al crear un espacio.

Para los usuarios de otros IPython entornos, la versión del paquete Jupyter AI recomendado depende de la versión JupyterLab que estén utilizando.

La distribución de Jupyter AI consta de dos paquetes.

- `jupyter_ai`: Este paquete proporciona una JupyterLab extensión y una interfaz de usuario (UI) de chat nativa. Actúa como un asistente de conversación mediante el modelo de lenguaje grande que elija.
- `jupyter_ai_magics`: Este paquete proporciona los comandos `%ai` mágicos IPython `%%ai` y mágicos con los que puede invocar un modelo de lenguaje grande (LLM) desde las celdas de su cuaderno.

> **Note**
>
> Al instalar `jupyter_ai`, también se instalará `jupyter_ai_magics`. Sin embargo, puede instalarlo de `jupyter_ai_magics` forma independiente sin JupyterLab o. `jupyter_ai` Los comandos `%%ai` mágicos `%ai` funcionan en cualquier entorno de IPython kernel. Si solo instala `jupyter_ai_magics`, no podrá utilizar la interfaz de usuario del chat.

Para los usuarios de JupyterLab 3, en particular los usuarios de Studio Classic, recomendamos instalar la `jupyter-ai` versión 1.5.x o cualquier versión 1.x posterior. Sin embargo, recomendamos encarecidamente utilizar Jupyter AI con la versión 4. JupyterLab Es posible que la `jupyter-ai` versión compatible con JupyterLab 3 no permita a los usuarios configurar parámetros adicionales del modelo, como la temperatura, el muestreo top-k y top-p, el número máximo de fichas o la longitud máxima, o los acuerdos de licencia de aceptación por parte del usuario.

Para los usuarios de JupyterLab 4 entornos que no utilizan SageMaker Distribution, recomendamos instalar la `jupyter-ai` versión 2.5.x o cualquier versión 2.x posterior.

Consulte las instrucciones de instalación de la sección Instalación de la documentación de Jupyter AI.

Acceso a las características de Jupyter AI

Puede acceder a las características de Jupyter AI a través de dos métodos distintos: mediante la interfaz del chat o mediante comandos mágicos en los cuadernos.

A partir del asistente de IA de interfaz de usuario del chat

La interfaz del chat le conecta con Jupyternaut, un agente de conversación que utiliza el modelo de lenguaje que elija.

Tras iniciar una JupyterLab aplicación instalada con Jupyter AI, puede acceder a la interfaz de chat seleccionando el icono de chat

( )

en el panel de navegación izquierdo. A los usuarios principiantes se les pide que configuren el modelo. Consulte Configuración del proveedor de modelos en la interfaz de usuario del chat para obtener instrucciones sobre la configuración.

Al utilizar la interfaz de usuario del chat, podrá:

- Responder a las preguntas: por ejemplo, puede pedir a Jupyternaut que cree una función de Python que añada archivos CSV a un bucket de Amazon S3. Posteriormente, puede perfeccionar la respuesta con una pregunta de seguimiento, como, por ejemplo, añadir un parámetro a la función para elegir la ruta en la que se escriben los archivos.
- Interactúa con los archivos en JupyterLab: si lo seleccionas, puedes incluir una parte de tu bloc de notas en el mensaje. A continuación, puede sustituirla por la respuesta sugerida por el modelo o copiarla manualmente en el portapapeles.

- Generar cuadernos completos a partir de peticiones: al empezar la petición con `/generate`, se desencadenará un proceso de generación de cuadernos en segundo plano sin interrumpir el uso de Jupyternaut. Al finalizar el proceso, aparecerá un mensaje con el enlace al nuevo archivo.
- Aprender a partir de los archivos locales y formular preguntas sobre ellos: con el comando `/learn`, puede enseñar al modelo de incrustación que elija sobre los archivos locales y, a continuación, formular preguntas sobre esos archivos mediante el comando `/ask`. Jupyter AI almacena el contenido incrustado en una base de datos vectorial de FAISS local y, a continuación, utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG) para proporcionar respuestas basadas en lo que ha aprendido. Para borrar toda la información previamente aprendida del modelo de incrustación, utilice `/learn -d`.

> **Note**
>
> Amazon Q developer no tiene la capacidad de generar cuadernos desde cero.

Para obtener una lista completa de características e instrucciones detalladas sobre su uso, consulte la documentación sobre la interfaz del chat de Jupyter AI. Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso a un modelo en Jupyternaut, consulte Configuración del proveedor de modelos en la interfaz de usuario del chat.

A partir de las celdas del cuaderno

Mediante `%%ai` comandos `%ai` mágicos, puede interactuar con el modelo de lenguaje que prefiera desde las celdas de su cuaderno o desde cualquier interfaz de línea de IPython comandos. El comando `%%ai` aplica las instrucciones a toda la celda, mientras que `%ai` las aplica a la línea específica.

En el siguiente ejemplo se muestra un comando mágico `%%ai` que invoca un modelo de Anthropic Claude para generar un archivo HTML que incluya la imagen de un cuadrado blanco con bordes negro.

```
%%ai anthropic:claude-v1.2 -f html
Create a square using SVG with a black border and white fill.
```

Para obtener más información sobre la sintaxis de cada comando, utilice `%ai help`. Para ver una lista de los proveedores y modelos compatibles con la extensión, ejecute `%ai list`.

Para obtener una lista completa de características e instrucciones detalladas sobre su uso, consulte la documentación sobre los comandos mágicos de Jupyter AI. En concreto, puede personalizar el formato de salida del modelo mediante el parámetro `-f` o `--format`, permitir la interpolación de variables en las peticiones, incluidas las variables especiales `In` y `Out`, etc.

Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso a un modelo, consulte Configuración del proveedor de modelos en un cuaderno.

Configuración del proveedor de modelos

> **Note**
>
> En esta sección se da por hecho que el lenguaje y los modelos de incrustación que tiene previsto usar ya están implementados. En el caso de los modelos proporcionados por AWS, ya debe tener el ARN de su punto de conexión de SageMaker IA o acceso a Amazon Bedrock. En el caso de otros proveedores de modelos, debe utilizar la clave de API para autenticar y autorizar las solicitudes al modelo.
> Jupyter AI es compatible con una amplia gama de proveedores de modelos y modelos de lenguaje. Consulte la lista de los modelos compatibles para mantenerse actualizado sobre los últimos modelos disponibles. Para obtener información sobre cómo implementar un modelo proporcionado por JumpStart, consulte Implementación de un modelo en la JumpStart documentación. Debe solicitar acceso a Amazon Bedrock para usarlo como proveedor de modelos.

La configuración de Jupyter AI varía en función de si se utiliza la interfaz de usuario del chat o los comandos mágicos.

Configuración del proveedor de modelos en la interfaz de usuario del chat

> **Note**
>
> Puede configurar varios modelos LLMs e incrustarlos siguiendo las mismas instrucciones. Sin embargo, debe configurar al menos un modelo de lenguaje.

Configuración de la interfaz de usuario del chat

1. En JupyterLab, accede a la interfaz de chat seleccionando el icono de chat
   ( )
   en el panel de navegación izquierdo.
2. Elija el icono de configuración
   ( )
   de la esquina superior derecha del panel izquierdo. Se abrirá el panel de configuración de Jupyter AI.
3. Complete los campos relacionados con el proveedor de servicios.
   - Para modelos proporcionados por JumpStart Amazon Bedrock
     - En la lista desplegable de modelos de lenguaje, seleccione `sagemaker-endpoint` los modelos implementados con JumpStart o `bedrock` gestionados por Amazon Bedrock.
     - Los parámetros varían en función de si el modelo se implementa en SageMaker AI o en Amazon Bedrock.
       - Para los modelos implementados con JumpStart:
         - Introduzca el nombre de su terminal en Nombre del terminal y, a continuación, el nombre Región de AWS en el que está desplegado el modelo en el nombre de la región. Para recuperar el ARN de los puntos finales de la SageMaker IA, navegue hasta los puntos finales y, a continuación, seleccione Inferencia https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ y puntos finales en el menú de la izquierda.
         - Pegue el valor de JSON del Esquema de solicitud adaptado al modelo, así como la Ruta de respuesta correspondiente para analizar el resultado del modelo.

           > **Note**
           >
           > Puede encontrar el formato de solicitud y respuesta de varios de los modelos básicos en los JumpStart siguientes cuadernos de ejemplo. Cada cuaderno lleva el nombre del modelo que muestra.

       - Para los modelos gestionados por Amazon Bedrock: añada el AWS perfil que almacena sus AWS credenciales en el sistema (opcional) y, a continuación, el perfil Región de AWS en el que se implementa el modelo en el nombre de la región.

    - (Opcional) Seleccione un modelo de incrustación al que tenga acceso. Los modelos de incrustación se utilizan para capturar información adicional de los documentos locales, lo que permite que el modelo de generación de texto responda a preguntas dentro del contexto de esos documentos.
    - Seleccione Guardar cambios y diríjase al icono de flecha izquierda (←) en la esquina superior izquierda del panel de la izquierda. Se abrirá la interfaz del chat de Jupyter AI. Puede empezar a interactuar con el modelo.
- En el caso de modelos alojados por proveedores externos
    - En la lista desplegable Modelo de lenguaje, seleccione el ID de proveedor. Puede encontrar los detalles de cada proveedor, incluido el ID, en la lista de proveedores de modelos de Jupyter AI.
    - (Opcional) Seleccione un modelo de incrustación al que tenga acceso. Los modelos de incrustación se utilizan para capturar información adicional de los documentos locales, lo que permite que el modelo de generación de texto responda a preguntas dentro del contexto de esos documentos.
    - Inserte las claves de API de los modelos.
    - Seleccione Guardar cambios y diríjase al icono de flecha izquierda (←) en la esquina superior izquierda del panel de la izquierda. Se abrirá la interfaz del chat de Jupyter AI. Puede empezar a interactuar con el modelo.

La siguiente instantánea ilustra el panel de configuración de la interfaz de usuario del chat configurado para invocar un modelo FLAN-T5-Small proporcionado por IA e implementado en ella. JumpStart SageMaker


Language model
Language model
SageMaker endpoint :: *
Endpoint name
hf-text2text-flan-t5-small
Specify an endpoint name as the model ID. In addition, you must specify a region name, request schema, and response path. For more information, see the documentation about SageMaker endpoints deployment and about using magic commands with SageMaker endpoints.
Region name (required)
us-west-2
Request schema (required)
{"inputs":"<prompt>"}
Response path (required)
[0].["generated_text"]
Embedding model
Embedding model
None
API Keys
Input
When writing a message, press Enter to:
Send the message
Start a new line (use Shift+Enter to send)
Save Changes

Transferencia de parámetros de modelo adicionales y parámetros personalizados según la solicitud

Es posible que el modelo necesite parámetros adicionales, como, por ejemplo, un atributo personalizado para la aprobación del acuerdo de usuario o ajustes en otros parámetros del modelo, como, por ejemplo, la temperatura o la longitud de respuesta. Recomendamos configurar estos ajustes como una opción de inicio de la JupyterLab aplicación mediante una configuración de ciclo de vida. Para obtener información sobre cómo crear una configuración de ciclo de vida y adjuntarla a su dominio o a un perfil de usuario desde la consola de SageMaker IA, consulte Crear y asociar una configuración de ciclo de vida. Puedes elegir tu script de LCC al crear un espacio para tu JupyterLab aplicación.

Utilice el siguiente esquema de JSON para configurar los parámetros adicionales:

```
{
  "AiExtension": {
    "model_parameters": {
      "<provider_id>:<model_id>": { Dictionary of model parameters which is unpacked
 and passed as-is to the provider.}
      }
    }
  }
}
```

El siguiente script es un ejemplo de un archivo de configuración JSON que puede usar al crear una LCC de JupyterLab aplicaciones para establecer la longitud máxima de un modelo Jurassic-2 de AI21 Labs implementado en Amazon Bedrock. Al aumentar la longitud de la respuesta generada por el modelo, se puede evitar el truncamiento sistemático de la respuesta del modelo.

```
#!/bin/bash
set -eux

mkdir -p /home/sagemaker-user/.jupyter

json='{"AiExtension": {"model_parameters": {"bedrock:ai21.j2-mid-v1": {"model_kwargs":
 {"maxTokens": 200}}}}}'
# equivalent to %%ai bedrock:ai21.j2-mid-v1 -m {"model_kwargs":{"maxTokens":200}}

# File path
file_path="/home/sagemaker-user/.jupyter/jupyter_jupyter_ai_config.json"

#jupyter --paths
```

```
# Write JSON to file
echo "$json" > "$file_path"

# Confirmation message
echo "JSON written to $file_path"

restart-jupyter-server

# Waiting for 30 seconds to make sure the Jupyter Server is up and running
sleep 30
```

El siguiente script es un ejemplo de un archivo de configuración JSON para crear una JupyterLab aplicación LCC que se utiliza para establecer parámetros de modelo adicionales para un modelo Anthropic Claude implementado en Amazon Bedrock.

```
#!/bin/bash
set -eux

mkdir -p /home/sagemaker-user/.jupyter

json='{"AiExtension": {"model_parameters": {"bedrock:anthropic.claude-v2":
{"model_kwargs":{"temperature":0.1,"top_p":0.5,"top_k":25
0,"max_tokens_to_sample":2}}}}}'
# equivalent to %%ai bedrock:anthropic.claude-v2 -m {"model_kwargs":
{"temperature":0.1,"top_p":0.5,"top_k":250,"max_tokens_to_sample":2000}}

# File path
file_path="/home/sagemaker-user/.jupyter/jupyter_jupyter_ai_config.json"

#jupyter --paths

# Write JSON to file
echo "$json" > "$file_path"

# Confirmation message
echo "JSON written to $file_path"

restart-jupyter-server

# Waiting for 30 seconds to make sure the Jupyter Server is up and running
sleep 30
```

Una vez que haya adjuntado su LCC a su dominio o perfil de usuario, añada su LCC a su espacio al lanzar la aplicación. JupyterLab Para garantizar que la LCC actualice el archivo de configuración, ejecute `more ~/.jupyter/jupyter_jupyter_ai_config.json` en un terminal. El contenido del archivo debe corresponder al contenido del archivo de JSON transferido a la LCC.

Configuración del proveedor de modelos en un cuaderno

Para invocar un modelo mediante la IA de Jupyter en nuestras libretas Studio Classic, JupyterLab usando los comandos mágicos y **`%%ai`** **`%ai`**

1. Instale las bibliotecas cliente específicas del proveedor de modelos en el entorno del cuaderno. Por ejemplo, al utilizar los modelos de OpenAI, es necesario instalar la biblioteca cliente de `openai`. Puede encontrar la lista de bibliotecas cliente necesarias por proveedor en la columna Paquetes de Python de la lista de proveedores de modelos de Jupyter AI.

   > **Note**
   >
   > En el caso de los modelos alojados por AWS, ya `boto3` está instalado en la imagen de SageMaker AI Distribution utilizada por JupyterLab Studio Classic o en cualquier imagen de ciencia de datos utilizada con Studio Classic.

2. - Para los modelos alojados por AWS

     Asegúrese de que su función de ejecución tenga permiso para invocar su punto final de SageMaker IA para los modelos proporcionados por Amazon Bedrock JumpStart o de que usted tenga acceso a ellos.

   - En el caso de modelos alojados por proveedores externos

     Exporte la clave de la API del proveedor al entorno de cuaderno mediante las variables del entorno. Puede utilizar el siguiente comando mágico. Sustituya la `provider_API_key` del comando por la variable de entorno que se encuentra en la columna Variable de entorno de la lista de proveedores de modelos de Jupyter AI correspondiente al proveedor.

     ```
     %env provider_API_key=your_API_key
     ```

Utilice Jupyter AI en nuestro Studio Classic JupyterLab

Puedes usar Jupyter AI en Studio Classic JupyterLab o en Studio Classic invocando modelos de lenguaje desde la interfaz de usuario del chat o desde las celdas del cuaderno. En las siguientes secciones se proporciona información sobre los pasos necesarios para completar esta operación.

Uso de modelos de lenguaje a partir de la interfaz de usuario del chat

Redacte un mensaje en el cuadro de texto de la interfaz de usuario del chat para empezar a interactuar con el modelo. Para borrar el historial de mensajes, utilice el comando `/clear`.

> **Note**
>
> Al borrar el historial de mensajes, no se borrará el contexto del chat con el proveedor del modelo.

Uso de modelos de lenguaje a partir de las celdas del cuaderno

Antes de usar los `%ai` comandos `%%ai` y para invocar un modelo de lenguaje, carga la IPython extensión ejecutando el siguiente comando en una celda de un cuaderno JupyterLab o de Studio Classic.

```
%load_ext jupyter_ai_magics
```

- Para los modelos alojados por AWS:
  - Para invocar un modelo implementado en la SageMaker IA, pasa la cadena `sagemaker-endpoint:`*`endpoint-name`* al comando `%%ai` mágico con los parámetros necesarios que aparecen a continuación y, a continuación, añade tu mensaje en las siguientes líneas.

    En la siguiente tabla se enumeran los parámetros obligatorios y opcionales al invocar modelos alojados por SageMaker AI o Amazon Bedrock.

Nombre del parámetro	Parámetro	Versión corta	Descripción
Esquema de la solicitud	`--request-schema`	`-q`	Obligatorio: el objeto JSON que espera el

Nombre del parámetro	Parámetro	Versión corta	Descripción
			punto de conexión, con la petición que se sustituye por cualquier valor que coincida con `<prompt>` literal de cadena.
Nombre de la región de	`--region-name`	`-n`	Obligatorio: el Región de AWS lugar donde se implementa el modelo.
Ruta de respuesta	`--response-path`	`-p`	Obligatorio: JSONPath cadena utilizada para extraer el resultado del modelo de lenguaje de la respuesta JSON del punto final.

Nombre del parámetro	Parámetro	Versión corta	Descripción
Parámetros adicionales del modelo	`--model-parameters`	`-m`	Opcional: un valor de JSON que especifica los parámetros adicionales que se transferirán al modelo. El valor aceptado se analiza en un diccionario, se desempaqueta y se pasa directamente a la clase de proveedor. Esto es útil cuando el punto de conexión o el modelo requieren parámetros personalizados. Por ejemplo, en los modelos Llama 2, si es necesario aceptar el acuerdo de licencia de usuario final (EULA), se puede transferir la aceptación del EULA al punto de conexión mediante `-m {"endpoint_kwargs":{"CustomAttributes":"accept_eula=tr`

Nombre del parámetro	Parámetro	Versión corta	Descripción
			`ue"}}` . También puede utilizar el parámetro `-m` para transferir parámetros adicionales al modelo, como, por ejemplo, establecer el número máximo de tokens para un respuesta generada por el modelo. Por ejemplo, cuando se trabaja con un modelo jurásico de AI21 Labs:. `-m {"model_kwargs":{"maxTokens":256}}`
Formato de salida	`--format`	`-f`	Opcional: la IPython pantalla utilizada para renderizar la salida. Puede ser alguno de los siguientes valores `[code|html|image|json|markdown|math|md|text]` , siempre que el modelo invocado admita el formato especificado.

El siguiente comando invoca un modelo LLAMA2-7b hospedado por AI. SageMaker

```
%%ai sagemaker-endpoint:jumpstart-dft-meta-textgeneration-llama-2-7b -q
 {"inputs":"<prompt>","parameters":
{"max_new_tokens":64,"top_p":0.9,"temperature":0.6,"return_full_text":false}}
 -n us-east-2 -p [0].generation -m {"endpoint_kwargs":
{"CustomAttributes":"accept_eula=true"}} -f text
Translate English to French:
sea otter => loutre de mer
peppermint => menthe poivrée
plush girafe => girafe peluche
cheese =>
```

El siguiente ejemplo invoca un modelo FLAN-T5-small hospedado por AI. SageMaker

```
%%ai sagemaker-endpoint:hf-text2text-flan-t5-small --request-
schema={"inputs":"<prompt>","parameters":{"num_return_sequences":4}} --region-
name=us-west-2 --response-path=[0]["generated_text"] -f text
What is the atomic number of Hydrogen?
```

- Para invocar un modelo implementado en Amazon Bedrock, pase la cadena `bedrock:`*`model-name`* al comando `%%ai` mágico con cualquier parámetro opcional definido en la lista de parámetros para invocar modelos alojados en JumpStart Amazon Bedrock y, a continuación, añada su mensaje en las siguientes líneas.

  El siguiente ejemplo invoca un modelo Jurassic-2 de AI21 Labs hospedado en Amazon Bedrock.

  ```
  %%ai bedrock:ai21.j2-mid-v1 -m {"model_kwargs":{"maxTokens":256}} -f code
  Write a function in python implementing a bubbble sort.
  ```

- En el caso de modelos alojados por proveedores externos

  Para invocar un modelo alojado por proveedores externos, transfiera la cadena *`provider-id`*`:`*`model-name`* al comando mágico `%%ai` con un `Output format` opcional y, a continuación, añada la petición en las siguientes líneas. Puede encontrar los detalles de cada proveedor, incluido el ID, en la lista de proveedores de modelos de Jupyter AI.

  El siguiente comando pide a un modelo de Anthropic Claude que genere un archivo HTML con la imagen de un cuadrado blanco con bordes negros.

```
%%ai anthropic:claude-v1.2 -f html
Create a square using SVG with a black border and white fill.
```

Amazon Q Developer

Amazon Q Developer es un asistente conversacional de IA generativa que le ayuda a escribir mejor código. Amazon Q Developer está disponible de la siguiente IDEs manera en Amazon SageMaker Studio:

- JupyterLab
- Editor de código, basado en Code-OSS, Visual Studio Code: Open Source

Utilice las siguientes secciones para configurar Amazon Q Developer y utilizarlo en su entorno.

Temas

- Configuración de Amazon Q Developer para sus usuarios
- Uso de Amazon Q para agilizar sus flujos de trabajo de machine learning
- Personalice Amazon Q Developer en las aplicaciones de Amazon SageMaker Studio

Configuración de Amazon Q Developer para sus usuarios

Amazon Q Developer es un asistente conversacional de IA generativa. Puede configurar Amazon Q Developer en un dominio nuevo o en uno existente. Use la siguiente información para configurar Amazon Q Developer.

Con Amazon Q Developer, sus usuarios pueden:

- Reciba step-by-step orientación sobre el uso de las funciones de SageMaker IA de forma independiente o en combinación con otros AWS servicios.
- Obtenga un código de muestra para comenzar con sus tareas de aprendizaje automático, como la preparación de datos, la capacitación, la inferencia y MLOps.
- Recibir asistencia para solucionar problemas a fin de depurar y resolver los errores detectados al ejecutar el código.

> **Note**
>
> Amazon Q Developer en Studio no utiliza contenido de los usuarios para mejorar el servicio, independientemente de si se utiliza la suscripción de nivel gratuito o de nivel Pro. Para compartir telemetría del IDE, Amazon Q podría realizar un seguimiento del uso que hacen los usuarios, por ejemplo, del número de preguntas formuladas y de si las recomendaciones se aceptaron o rechazaron. Estos datos de telemetría no incluyen información de identificación personal, como la dirección IP de los usuarios. Para obtener más información sobre la protección de datos y las instrucciones para darse de baja, consulte Opt out of data sharing in the IDE.

Puede configurar Amazon Q Developer con una suscripción de nivel gratuito o Pro. El nivel Pro es un servicio de suscripción de pago con límites de uso más altos y otras características. Para obtener más información sobre las diferencias entre los niveles, consulte Understanding tiers of service for Amazon Q Developer.

Para obtener información sobre la suscripción a Amazon Q Developer Pro, consulte Subscribing to Amazon Q Developer Pro.

Instrucciones de configuración del nivel gratuito de Amazon Q Developer:

Para configurar el Nivel gratuito de Amazon Q Developer, utilice el siguiente procedimiento:

Configuración del nivel gratuito de Amazon Q Developer

1. Añada la siguiente política a la función de IAM que utilizó para crear su espacio JupyterLab o el de editor de código:

   JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "q:SendMessage"
   ],
   "Resource": [
```

```
      "*"
     ]
    },
    {
     "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
      "codewhisperer:GenerateRecommendations"
     ],
     "Resource": "*"
    }
   ]
}
```

2. Ve a Amazon SageMaker Studio.
3. Abre tu espacio JupyterLab o el de Code Editor.
4. Vaya a Lanzador y seleccione Terminal.
5. En JupyterLab, haga lo siguiente:

   a. Especifique `restart-jupyter-server`.

   b. Reinicia el navegador y vuelve a Amazon SageMaker Studio.

Instrucciones de configuración del nivel Pro de Amazon Q Developer Pro:

⚠ Requisitos previos

Para configurar Amazon Q Pro, debe tener:

- Un dominio de Amazon SageMaker AI configurado para su organización con el centro de identidad de IAM configurado como medio de acceso.
- Administración de suscripciones de Amazon Q Developer Pro

Si va a actualizar un dominio que ya ha configurado para su organización, tendrá que actualizarlo para usar Amazon Q Developer. Puede usar el dominio Consola de administración de AWS o el AWS Command Line Interface para actualizar un dominio.

Debe usar el ARN de su perfil de Amazon Q Developer. Puede encontrar el ARN de perfil de Q en la página Q Developer Settings.

Puedes usar el siguiente AWS Command Line Interface comando para actualizar tu dominio:

```
aws --region Región de AWS sagemaker update-domain --domain-id domain-id --domain-
settings-for-update "AmazonQSettings={Status=ENABLED,QProfileArn=Q-Profile-ARN}"
```

También puede usar el siguiente procedimiento para actualizar el dominio en la Consola de administración de AWS.

1. Navega hasta la consola Amazon SageMaker AI.
2. Elija Dominios.
3. Seleccione Configuraciones de aplicaciones.
4. Para Amazon Q Developer for SageMaker AI Applications, selecciona Editar.
5. Seleccione Activar Amazon Q Developer en este dominio.
6. Indique el ARN del perfil de Q.
7. Seleccione Enviar.

Debe usar el ARN de su perfil de Amazon Q Developer. Puede encontrar el ARN del perfil Q en la página Datos de la cuenta Amazon Q de la consola de Amazon Q Developer.

La configuración para organizaciones es una configuración avanzada para el dominio Amazon SageMaker AI que le permite utilizar IAM Identity Center. Para obtener información sobre cómo configurar el dominio y el Centro de identidades de IAM, consulte Usa una configuración personalizada para Amazon SageMaker AI.

Al configurar Amazon Q Developer en un dominio nuevo, puede utilizar el AWS Command Line Interface comando Consola de administración de AWS o el siguiente desde su máquina local:

```
aws --region Región de AWS sagemaker create-domain --domain-id domain-
id --domain-name "example-domain-name" --vpc-id example-vpc-id --
subnet-ids example-subnet-ids --auth-mode SSO --default-user-settings
 "ExecutionRole=arn:aws:iam::111122223333:role/IAM-role",--domain-settings
 "AmazonQSettings={status=ENABLED,qProfileArn=Q-profile-ARN" --query example-domain-
ARN--output text
```

Puedes usar el siguiente AWS CLI comando para deshabilitar Amazon Q Developer:

```
aws --region Región de AWS sagemaker update-domain --domain-id domain-id --domain-
settings-for-update "AmazonQSettings={Status=DISABLED,QProfileArn=Q-Profile-ARN}"
```

Recomendamos que se utilice la versión más reciente de la AWS Command Line Interface. Para obtener información sobre cómo actualizar el AWS CLI, consulte Instalar o actualizar a la última versión del AWS Command Line Interface.

Si tiene que establecer una conexión entre Amazon Q Developer y la VPC, consulte Creating an interface VPC endpoint for Amazon Q.

> **Note**
>
> Amazon Q Developer presenta las siguientes restricciones:
>
> - No admite espacios compartidos.
> - Amazon Q Developer detecta si una sugerencia de código puede ser demasiado parecida a un código disponible públicamente. El rastreador de referencias puede marcar las sugerencias con el repositorio URLs y las licencias, o filtrarlas. Esto permite revisar el código al que se hace referencia y su uso antes de adoptarlo. Todas las referencias se registran para que pueda revisarlas más adelante y así asegurarse de que el flujo de código no se vea afectado y que pueda continuar codificando sin interrupciones.
>
> Para obtener más información sobre las referencias de código, consulte Uso de referencias de código: Amazon Q Developer y AI Coding Assistant: Amazon Q Developer FAQs.
> - Amazon Q procesa todos los datos de interacción de los usuarios en la Región de AWS Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Para obtener más información sobre cómo Amazon Q procesa los datos y qué Regiones de AWS admite, consulte Supported Regions for Amazon Q Developer.
> - Amazon Q solo funciona en Amazon SageMaker Studio. No es compatible con Amazon SageMaker Studio Classic.

- Sí JupyterLab, Amazon Q funciona con la versión 2.0 y superior de SageMaker AI Distribution Images. En Code Editor, Amazon Q funciona con la versión 2.2.1 y superior de SageMaker AI Distribution Images.
- Amazon Q Developer JupyterLab trabaja dentro de la extensión Jupyter AI. No se pueden usar otros modelos 3P dentro de la extensión mientras se usa Amazon Q.

Personalizaciones de Amazon Q en Amazon SageMaker AI

Si utiliza Amazon Q Developer Pro, tiene la opción de crear personalizaciones. Con las personalizaciones, Amazon Q Developer proporciona sugerencias en función del código base de la empresa. Si crea personalizaciones en Amazon Q Developer, estarán disponibles para que las utilice en JupyterLab el editor de código de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre la configuración de las personalizaciones, consulte Sugerencias de personalización en la Guía del usuario de Amazon Q Developer.

Uso de Amazon Q para agilizar sus flujos de trabajo de machine learning

Amazon Q Developer es su servicio complementario con tecnología de IA para el desarrollo del machine learning. Con Amazon Q Developer, podrá:

- Reciba step-by-step orientación sobre el uso de las funciones de SageMaker IA de forma independiente o en combinación con otros AWS servicios.
- Obtenga un código de muestra para comenzar con sus tareas de aprendizaje automático, como la preparación de datos, la capacitación, la inferencia y MLOps.

Para utilizar Amazon Q Developer, elija la Q en la barra de navegación de la izquierda de su entorno JupyterLab o del editor de código.

Si no ve el icono Q, su administrador deberá configurárselo. Para obtener más información sobre cómo configurar Amazon Q Developer, consulte Configuración de Amazon Q Developer para sus usuarios.

Amazon Q proporciona automáticamente sugerencias para ayudarlo a escribir el código. También usted puede pedirle sugerencias a través de la interfaz de chat.

Personalice Amazon Q Developer en las aplicaciones de Amazon SageMaker Studio

Puede personalizar Amazon Q Developer en las aplicaciones Code Editor JupyterLab y Code Editor de Amazon SageMaker Studio. Cuando personaliza Q Developer, proporciona sugerencias y respuestas basadas en ejemplos de su base de código. Si utiliza Amazon Q Developer Pro, puede cargar cualquier personalización que haya creado con ese servicio.

Personalice en JupyterLab

En JupyterLab, puedes cargar cualquier personalización que hayas creado con Amazon Q Developer Pro. O bien, en tu JupyterLab espacio, puedes personalizar Q Developer de forma local con los archivos que subas al espacio.

Cómo usar las personalizaciones que ha creado en Amazon Q Developer Pro

Al cargar una personalización, Q Developer proporciona sugerencias basadas en el código base que utilizó para crear la personalización. Además, cuando utiliza el chat en el panel de Amazon Q, interactúa con su personalización.

Para obtener más información sobre la configuración de las personalizaciones, consulte Sugerencias de personalización en la Guía del usuario de Amazon Q Developer.

Cómo cargar la personalización

Abre tu JupyterLab espacio y completa los siguientes pasos.

1. En la barra de estado situada en la parte inferior de JupyterLab, selecciona Amazon Q. Se abre un menú.
2. En el menú, seleccione Otras características. La pestaña Características de Amazon Q se abre en el área de trabajo principal.
3. En la pestaña Características de Amazon Q, en Seleccionar personalización, elija su personalización de Q Developer.
4. Interactúe con la personalización de cualquiera de las siguientes formas:
   - Cree un cuaderno y escriba código en él. Mientras lo hace, Q Developer le proporciona automáticamente sugerencias en línea personalizadas en función de la personalización.
   - Para chatear con Q Developer en el panel de Amazon Q siga estos pasos:

a. En la barra lateral izquierda JupyterLab, selecciona el icono de Jupyter AI Chat. Se abrirá el panel de Amazon Q.

b. Use el cuadro de chat Preguntar a Amazon Q para interactuar con la personalización.

Para personalizar Amazon Q Developer con los archivos de tu JupyterLab espacio

En JupyterLab, puedes personalizar Q Developer con archivos que subas a tu espacio. Luego, en el chat del panel de Amazon Q, puede usar un comando para preguntar a Q Developer acerca de esos archivos.

Al personalizar Q Developer con los archivos de su espacio, la personalización solo existe en su espacio. No puede cargar la personalización en ningún otro lugar, como en otros espacios o en la consola de Amazon Q Developer.

Puede personalizar Q Developer con archivos incluidos JupyterLab si utiliza Amazon Q Developer Pro o Amazon Q Developer en la capa gratuita.

Cómo personalizar con sus archivos

Abre tu JupyterLab espacio y completa los siguientes pasos.

1. Compruebe si su espacio está configurado con el modelo de incrustación requerido. JupyterLab Solo puede personalizar Q Developer si utiliza el modelo de incrustación predeterminado, que es CodeSage : codesage-small. Para verificar, haga lo siguiente;

   a. En la barra lateral izquierda, selecciona el icono de Jupyter JupyterLab AI Chat. Se abrirá el panel de Amazon Q.

   b. En la esquina superior derecha del panel, elija el icono de configuración.

   c. Para el modelo de incrustación, si es necesario, selecciona CodeSage : codesage-small y selecciona Guardar cambios.

   d. En la esquina superior derecha del panel, elija el icono de atrás.

2. Para cargar los archivos con los que desee personalizar Q Developer, en el panel del Explorador de archivos, elija el icono Cargar archivos.

3. Después de cargar los archivos, escriba `/learn` *`file path/`* en el cuadro de chat Preguntar a Amazon Q. Sustituya file path/ por la ruta a los archivos de su espacio. JupyterLab Cuando Amazon Q termine de procesar los archivos, lo confirmará con un mensaje de chat en el panel de Amazon Q.

4. Para hacer una pregunta a Q Developer sobre los archivos, escriba `/ask` en el cuadro de chat y siga el comando con la pregunta. Amazon Q genera una respuesta basada en los archivos y responde en el chat.

Para obtener más información sobre los comandos `/learn` y `/ask`, por ejemplo, sus opciones y los argumentos admitidos, consulte Información Learning about local data en la documentación de usuario de Jupyter AI. En esa página se explica cómo usar los comandos con el chatbot Jupyternaut AI. JupyterLaben Amazon SageMaker Studio admite la misma sintaxis de comandos.

Personalización en el Editor de código

Si ha creado una personalización en Amazon Q Developer Pro, puede cargarla en el Editor de código. A continuación, cuando Q Developer proporciona sugerencias para su código, las basa en el código base que ha utilizado para crear la personalización. Además, cuando utiliza el chat en el panel de Amazon Q: chat, interactúa con su personalización.

Cómo usar las personalizaciones que ha creado en Amazon Q Developer Pro

Abra su espacio de Editor de código y complete los pasos siguientes.

1. En el menú del Editor de código, seleccione Ver y Paleta de comandos.
2. En la paleta de comandos, empiece a escribir **`>Amazon Q: Select Customization`** y elija esa opción de la lista filtrada de comandos cuando aparezca. La paleta de comandos muestra las personalizaciones de Q Developer.
3. Elija su personalización.
4. Interactúe con la personalización de cualquiera de las siguientes formas:
   - Cree un archivo de Python o un cuaderno de Jupyter y escriba código en él. Mientras lo hace, Q Developer le proporciona automáticamente sugerencias en línea personalizadas en función de la personalización.
   - Para chatear con Q Developer en el panel de Amazon Q siga estos pasos:
     a. En la barra lateral izquierda del Editor de código, seleccione el icono de Amazon Q. Se abrirá el panel de Amazon Q: chat.
     b. Use el cuadro de chat para interactuar con la personalización.

Para obtener más información sobre las capacidades de Q Developer, consulte Uso de Amazon Q Developer en el IDE en la Guía del usuario de Amazon Q Developer.

Descripción general de las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner

Con Amazon SageMaker Partner AI Apps, los usuarios tienen acceso a aplicaciones de desarrollo generativas de IA y aprendizaje automático (ML) creadas, publicadas y distribuidas por proveedores de aplicaciones líderes del sector. Las aplicaciones de IA de los socios están certificadas para funcionar con IA. SageMaker Con las aplicaciones de IA para socios, los usuarios pueden acelerar y mejorar la forma en que crean soluciones basadas en modelos fundacionales (FM) y modelos clásicos de ML sin comprometer la seguridad de su información confidencial. Los datos permanecen completamente dentro de su configuración de seguridad de confianza y nunca se comparten con terceros.

Funcionamiento

Las aplicaciones de IA para socios son pilas de aplicaciones completas que incluyen un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service y una serie de servicios complementarios que pueden incluir Equilibrador de carga de aplicación, Amazon Relational Database Service, buckets de Amazon Simple Storage Service, colas de Amazon Simple Queue Service y cachés de Redis.

Estas aplicaciones de servicio se pueden compartir entre todos los usuarios de un dominio de SageMaker IA y las aprovisiona un administrador. Tras aprovisionar la aplicación mediante la compra de una suscripción a través de AWS Marketplace, el administrador puede conceder a los usuarios del dominio de SageMaker IA permisos para acceder a la aplicación de IA asociada directamente desde Amazon SageMaker Studio, Amazon SageMaker Unified Studio (versión preliminar) o mediante una URL prefirmada. Para obtener más información sobre cómo lanzar una aplicación desde Studio, consulte Lanza Amazon SageMaker Studio.

Aplicaciones de IA para socios ofrece las siguientes ventajas a los administradores y usuarios.

- Los administradores utilizan la consola de SageMaker IA para explorar, descubrir, seleccionar y aprovisionar las aplicaciones de IA asociadas para que las utilicen sus equipos de ciencia de datos y aprendizaje automático. Una vez implementadas las aplicaciones de IA asociadas, la SageMaker IA las ejecuta en un servicio Cuentas de AWS gestionado. Esto reduce considerablemente la sobrecarga operativa asociada a la creación y el funcionamiento de estas aplicaciones, y contribuye a la seguridad y privacidad de los datos de los clientes.
- Los científicos de datos y los desarrolladores de aprendizaje automático pueden acceder a las aplicaciones de IA asociadas desde su entorno de desarrollo de aprendizaje automático en Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Unified Studio (versión preliminar). Pueden usar

las aplicaciones de IA asociadas para analizar sus datos, experimentos y modelos creados con SageMaker IA. Esto minimiza el cambio de contexto y ayuda a acelerar la creación de modelos fundacionales y la introducción en el mercado de nuevas capacidades de IA generativa.

Integración con Servicios de AWS

Partner AI Apps utiliza la configuración existente AWS Identity and Access Management (IAM) para la autorización y la autenticación. Como resultado, los usuarios no necesitan proporcionar credenciales independientes para acceder a cada aplicación de IA asociada desde Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre las opciones de autorización y autenticación con aplicaciones de IA para socios, consulte Configuración de aplicaciones de IA para socios.

Las aplicaciones de IA asociadas también se integran Amazon CloudWatch para proporcionar supervisión y gestión operativas. Los clientes también pueden explorar las aplicaciones de IA para socios y obtener información al respecto, como las características, la experiencia de los clientes y los precios, en la Consola de administración de AWS. Para obtener información al respecto Amazon CloudWatch, consulte Cómo Amazon CloudWatch funciona.

Las aplicaciones de IA asociadas, como Deepchecks, admiten la integración con Amazon Bedrock para habilitar funciones de evaluación basadas en LLM, como las evaluaciones «LLM as a Judge» y las capacidades de anotación automatizadas. Cuando la integración de Amazon Bedrock está habilitada, la aplicación Partner AI utiliza su cuenta de Amazon Bedrock gestionada por el cliente para acceder a los modelos básicos, lo que garantiza que sus datos permanezcan dentro de su configuración de seguridad de confianza. Para obtener más información sobre la configuración de la integración de Amazon Bedrock, consulteConfigurar la integración de Amazon Bedrock.

Tipos admitidos

Las aplicaciones de IA para socios admiten los siguientes tipos:

- Comet
- Deepchecks
- Fiddler
- Lakera Guard

Cuando el administrador lanza una aplicación de IA para socios, debe seleccionar la configuración del clúster de instancias con el que se lanza la aplicación de IA para socios. Esta configuración se

conoce como el nivel de la aplicación de IA para socios. El nivel de una aplicación de IA para socios puede tener uno de los siguientes valores:

- `small`
- `medium`
- `large`

En las siguientes secciones se proporciona información sobre cada uno de los tipos de aplicaciones de IA para socios y detalles sobre los valores de los niveles de la aplicación de IA para socios.

Descripción general de Comet

Cometproporciona una plataforma de evaluación de end-to-end modelos para desarrolladores de IA, con evaluaciones de LLM, seguimiento de experimentos y supervisión de la producción.

Recomendamos los siguientes niveles de aplicaciones de IA para socios en función de la carga de trabajo:

- `small`: se recomienda para un máximo de 5 usuarios y 20 trabajos en ejecución.
- `medium`: se recomienda para un máximo de 50 usuarios y 100 trabajos en ejecución.
- `large`: se recomienda para un máximo de 500 usuarios y más de 100 trabajos en ejecución.

> **Note**
>
> SageMaker La IA no permite ver la Comet interfaz de usuario como parte de la salida de un cuaderno Jupyter.

Descripción general de Deepchecks

Los desarrolladores de aplicaciones de IA y las partes interesadas pueden usar Deepchecks para validar continuamente las aplicaciones basadas en LLM, como las características, las métricas de rendimiento y los posibles problemas a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fase previa a la implementación y la experimentación interna hasta la producción.

Recomendamos los siguientes niveles de aplicaciones de IA para socios en función de a velocidad deseada para la carga de trabajo:

- `small`: procesa 200 tokens por segundo.
- `medium`: procesa 500 tokens por segundo.
- `large`: procesa 1300 tokens por segundo.

Descripción general de Fiddler

La plataforma de observabilidad de IA de Fiddler permite validar, supervisar y analizar los modelos de ML en producción, incluidos los modelos tabulares, de aprendizaje profundo, de visión artificial y de procesamiento de lenguaje natural.

Recomendamos los siguientes niveles de aplicaciones de IA para socios en función de a velocidad deseada para la carga de trabajo:

- `small`: el procesamiento de 10 millones de eventos en 5 modelos, 100 características y 20 iteraciones dura unos 53 minutos.
- `medium`: el procesamiento de 10 millones de eventos en 5 modelos, 100 características y 20 iteraciones dura unos 23 minutos.
- `large`: el procesamiento de 10 millones de eventos en 5 modelos, 100 características y 100 iteraciones dura unos 27 minutos.

Descripción general de Lakera Guard

Lakera Guard es un firewall de aplicaciones de IA de baja latencia que protege las aplicaciones de IA generativas frente a las amenazas específicas de la IA generativa.

Recomendamos los siguientes niveles de aplicaciones de IA para socios en función de la carga de trabajo:

- `small`— Recomendado para un máximo de 20 automatizaciones de procesos robóticos (). RPAs
- `medium`— Recomendado para un máximo de 100 RPAs.
- `large`— Recomendado para un máximo de 200 personas RPAs.

Configuración de aplicaciones de IA para socios

En los siguientes temas se describen los permisos necesarios para empezar a utilizar Amazon SageMaker Partner AI Apps. Los permisos necesarios se dividen en dos partes, según el nivel de permisos del usuario:

- Permisos administrativos: permisos para los administradores que configuran entornos de científicos de datos y desarrolladores de machine learning (ML).
  - AWS Marketplace
  - Administración de las aplicaciones de IA para socios
  - AWS License Manager
- Permisos de usuario: permisos para científicos de datos y desarrolladores de machine learning.
  - Autorización de usuarios
  - Propagación de identidades
  - Acceso al SDK

Requisitos previos

Los administradores deben cumplir los siguientes requisitos previos para poder configurar aplicaciones de IA para socios.

- (Opcional) Inscríbase en un dominio de SageMaker IA. Se puede acceder a las aplicaciones de IA asociadas directamente desde un dominio de SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
  - Si utiliza aplicaciones de IA asociadas en un dominio de SageMaker IA en modo solo VPC, los administradores deben crear un punto final con el siguiente formato para conectarse a las aplicaciones de IA asociadas. Para obtener más información sobre el uso de Studio en modo solo de VPC, consulte Connect Amazon SageMaker Studio de una VPC a recursos externos.

    ```
    aws.sagemaker.region.partner-app
    ```

- (Opcional) Si los administradores interactúan con el dominio mediante el AWS CLI, también deben cumplir los siguientes requisitos previos.

  1. Actualícelo AWS CLI siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la versión actual AWS CLI.
  2. En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.

Permisos administrativos

El administrador debe añadir los siguientes permisos para habilitar las aplicaciones de IA asociadas en la SageMaker IA.

- Permiso para completar la AWS Marketplace suscripción a las aplicaciones de IA asociadas
- Configuración del rol de ejecución de la aplicación de IA para socios

AWS Marketplace suscripción a Partner AI Apps

Los administradores deben completar los siguientes pasos para añadir permisos a. AWS Marketplace Para obtener información sobre el uso AWS Marketplace, consulta Cómo empezar a usar AWS Marketplace como comprador.

1. Otorgue permisos para AWS Marketplace. Los administradores de Partner AI Apps necesitan estos permisos para comprar suscripciones a Partner AI Apps AWS Marketplace. Para acceder a ella AWS Marketplace, los administradores deben adjuntar la política `AWSMarketplaceManageSubscriptions` gestionada a la función de IAM que utilizan para acceder a la consola de SageMaker IA y comprar la aplicación. Para obtener más información sobre la política `AWSMarketplaceManageSubscriptions` gestionada, consulta Políticas AWS gestionadas para AWS Marketplace compradores. Para obtener más información acerca de cómo asociar políticas administradas, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.
2. Concede permisos para que la SageMaker IA ejecute operaciones en nombre de los administradores utilizando otras Servicios de AWS. Los administradores deben conceder permisos a la SageMaker IA para usar estos servicios y los recursos sobre los que actúan. En la siguiente definición de política se muestra cómo conceder los permisos necesarios de aplicaciones de IA para socios. Estos permisos son necesarios además de los permisos existentes para el rol de administrador. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePartnerApp",
                "sagemaker:DeletePartnerApp",
                "sagemaker:UpdatePartnerApp",
                "sagemaker:DescribePartnerApp",
                "sagemaker:ListPartnerApps",
                "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
                "sagemaker:CreatePartnerApp",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:ListTags",
                "sagemaker:DeleteTags"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                     "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
                 }
            }
        }
    ]
}
```

Configuración del rol de ejecución de la aplicación de IA para socios

1. Las aplicaciones de IA para socios requieren un rol de ejecución para interactuar con los recursos de la Cuenta de AWS. Los administradores pueden crear este rol de ejecución desde la AWS CLI. La aplicación de AI para socios utiliza este rol para completar las acciones relacionadas con la funcionalidad de la aplicación de IA para socios.

```
aws iam create-role --role-name PartnerAiAppExecutionRole --assume-role-policy-
document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Principal": {
        "Service": [
          "sagemaker.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}'
```

2. Cree el rol AWS License Manager vinculado a un servicio siguiendo los pasos de Crear un rol vinculado a un servicio para License Manager.
3. Otorgue permisos para que la aplicación de IA para socios acceda a License Manager desde la AWS CLI. Estos permisos son necesarios para acceder a las licencias de la aplicación de IA para socios. Esto permite a la aplicación de IA para socios verificar el acceso a la licencia de la aplicación de IA para socios.

```
aws iam put-role-policy --role-name PartnerAiAppExecutionRole --policy-name
 LicenseManagerPolicy --policy-document '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "license-manager:CheckoutLicense",
      "license-manager:CheckInLicense",
      "license-manager:ExtendLicenseConsumption",
      "license-manager:GetLicense",
      "license-manager:GetLicenseUsage"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}'
```

4. Si la aplicación de IA para socios requiere acceso a un bucket de Amazon S3, añada los permisos de Amazon S3 al rol de ejecución. Para obtener más información, consulte Permisos necesarios para las operaciones de la API de Amazon S3.

Configurar la integración de Amazon Bedrock

Las aplicaciones de IA asociadas, como Deepchecks, admiten la integración con Amazon Bedrock para habilitar funciones de evaluación basadas en LLM. Al configurar una aplicación de IA asociada

con el soporte de Amazon Bedrock, los administradores pueden especificar qué modelos básicos y perfiles de inferencia están disponibles para su uso en la aplicación. Si necesita aumentar el límite de cuota para sus modelos Amazon Bedrock, consulte Solicitar un aumento de las cuotas de Amazon Bedrock.

1. Asegúrese de que la función de ejecución de la aplicación Partner AI tenga los permisos de Amazon Bedrock necesarios. Añada los siguientes permisos para habilitar el acceso al modelo Amazon Bedrock:

```
aws iam put-role-policy --role-name PartnerAiAppExecutionRole --policy-name
 BedrockInferencePolicy --policy-document '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:GetFoundationModel",
        "bedrock:GetInferenceProfile"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  }'
```

2. Identifique los modelos de Amazon Bedrock que su organización quiere poner a disposición de la aplicación Partner AI. Puede ver los modelos disponibles en su región mediante la consola Amazon Bedrock. Para obtener información sobre la disponibilidad de los modelos en todas las regiones, consulte Soporte de modelos por Región de AWS.
3. (Opcional) Cree perfiles de inferencia gestionados por el cliente para el seguimiento de los costes y la gestión de modelos. Los perfiles de inferencia le permiten realizar un seguimiento del uso de Amazon Bedrock específicamente para la aplicación Partner AI y pueden habilitar la inferencia entre regiones cuando los modelos no están disponibles en su región actual. Para obtener más información, consulte Uso de perfiles de inferencia en Amazon Bedrock.
4. Al crear o actualizar la aplicación Partner AI, especifique los modelos y perfiles de inferencia permitidos mediante la `CreatePartnerApp` API o. `UpdatePartnerApp` La aplicación Partner AI solo podrá acceder a los modelos y perfiles de inferencia que usted configure de forma explícita.

> **Important**
>
> El uso de Amazon Bedrock a través de las aplicaciones de IA asociadas se factura directamente a usted Cuenta de AWS utilizando los precios actuales de Amazon Bedrock. Los costos de infraestructura de la aplicación Partner AI son independientes de los costos de inferencia del modelo Amazon Bedrock.

Integración de Deepcheck con Amazon Bedrock

Deepchecks admite la integración de Amazon Bedrock para las capacidades de evaluación basadas en LLM, que incluyen:

- El LLM como juez de evaluaciones: utilice modelos básicos para evaluar automáticamente los resultados de los modelos en función de la calidad, la relevancia y otros criterios
- Anotación automatizada: genere etiquetas y anotaciones para conjuntos de datos utilizando modelos básicos
- Análisis de contenido: analice los datos de texto para detectar sesgos, toxicidad y otras métricas de calidad mediante las capacidades de LLM

Para obtener información detallada sobre las características y la configuración de Amazon Bedrock de Deepcheck, consulte la documentación de Deepchecks en la aplicación.

Permisos de usuario

Cuando los administradores hayan completado la configuración de los permisos administrativos, deben asegurarse de que los usuarios tengan los permisos necesarios para acceder a las aplicaciones de IA para socios.

1. Otorgue permisos para que SageMaker AI ejecute operaciones en su nombre utilizando otras. Servicios de AWS Los administradores deben conceder permisos a la SageMaker IA para usar estos servicios y los recursos sobre los que actúan. Los administradores conceden estos permisos a SageMaker AI mediante una función de ejecución de IAM. Para obtener más información sobre los roles de IAM, consulte Roles de IAM. En la siguiente definición de política se muestra cómo conceder los permisos necesarios de aplicaciones de IA para socios. Esta política se puede agregar al rol de ejecución del perfil de usuario. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribePartnerApp",
                "sagemaker:ListPartnerApps",
                "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/app-*"
        }
    ]
}
```

2. (Opcional) Si va a lanzar aplicaciones de IA para socios desde Studio, añada la política de confianza `sts:TagSession` al rol utilizado para lanzar Studio o las aplicaciones de IA para socios directamente de la siguiente manera. De este modo se garantiza que la identidad se pueda propagar correctamente.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
            ]
}
```

3. (Opcional) Si utilizas el SDK de una aplicación de IA asociada para acceder a las funciones de la SageMaker IA, añade el siguiente `CallPartnerAppApi` permiso a la función utilizada para ejecutar el código del SDK. Si ejecuta el código del SDK desde Studio, añada el permiso al rol de ejecución de Studio. Si ejecuta el código desde otro lugar que no sea Studio, añada el permiso al rol de IAM utilizado con el cuaderno. Esto permite al usuario acceder a la funcionalidad de la aplicación de IA para socios desde el SDK de la aplicación de IA para socios.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CallPartnerAppApi"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:partner-app/app"
            ]
        }
    ]
}
```

Administración de la autorización y autenticación de usuarios

Para proporcionar acceso a las aplicaciones de IA para socios a los miembros de su equipo, los administradores deben asegurarse de que la identidad de sus usuarios se propague a las aplicaciones de IA para socios. Esta propagación garantiza que los usuarios puedan acceder correctamente a la interfaz de usuario de las aplicaciones de IA para socios y realizar las acciones autorizadas de las aplicaciones de IA para socios.

Las aplicaciones de IA para socios admiten los siguientes orígenes de identidades:

- AWS IAM Identity Center
- Proveedores de identidad externos (IdPs)
- Identidad basada en sesiones de IAM

En las siguientes secciones se proporciona información sobre los orígenes de las identidades compatibles con las aplicaciones de IA para socios, así como detalles importantes relacionados con ese origen de identidades.

IAM Identity Center

Si un usuario se autentica en Studio con IAM Identity Center y lanza una aplicación desde Studio, el `UserName` de IAM Identity Center se propaga automáticamente como la identidad de usuario de una aplicación de IA para socios. Este no es el caso si el usuario inicia la aplicación de IA para socios directamente con la API `CreatePartnerAppPresignedUrl`.

Proveedores de identidad externos (IdPs)

Si utilizan SAML para la Cuenta de AWS federación, los administradores tienen dos opciones para transferir la identidad de IdP como identidad de usuario de una aplicación de IA asociada. Para obtener información sobre cómo configurar la Cuenta de AWS federación, consulte Cómo configurar SAML 2.0 para la federación. Cuenta de AWS

- Etiqueta principal: los administradores pueden configurar la aplicación IAM Identity Center específica del IDP para que transmita la información de identidad de la sesión de inicio mediante la AWS sesión `PrincipalTag` con el siguiente atributo. `Name` Cuando se usa SAML, la sesión del rol de inicio usa un rol de IAM. Para utilizar la `PrincipalTag`, los administradores deben añadir el permiso `sts:TagSession` a este rol de destino, así como al rol de ejecución de Studio. Para obtener más información sobre `PrincipalTag`, consulte Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación.

  ```
  https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:SageMakerPartnerAppUser
  ```

- Nombre de la sesión de inicio: los administradores pueden propagar el nombre de la sesión de inicio como identidad de la aplicación de IA para socios. Para ello, deben configurar el indicador de activación `EnableIamSessionBasedIdentity` para cada aplicación de IA para socios. Para obtener más información, consulte `EnableIamSessionBasedIdentity`.

Identidad basada en sesiones de IAM

> **Important**
>
> Le recomendamos que no utilice este método para las cuentas de producción. Para las cuentas de producción, es mejor utilizar un proveedor de identidades para aumentar la seguridad.

SageMaker La IA admite las siguientes opciones de propagación de la identidad cuando se utiliza una identidad de IAM basada en una sesión. Todas las opciones, excepto el uso de una etiqueta de sesión con AWS STS, requieren configurar el indicador de `EnableIamSessionBasedIdentity` suscripción para cada aplicación. Para obtener más información, consulte `EnableIamSessionBasedIdentity`.

Al propagar las identidades, la SageMaker IA verifica si se está utilizando una etiqueta de AWS STS sesión. Si no se utiliza ninguna, SageMaker AI propaga el nombre de usuario o el nombre de sesión de IAM. AWS STS

- AWS STS Etiqueta de sesión: los administradores pueden configurar una etiqueta de sesión para la `SageMakerPartnerAppUser` sesión de IAM del iniciador. Cuando los administradores lanzan una aplicación de IA asociada mediante la consola de SageMaker IA o la AWS CLI, la etiqueta de `SageMakerPartnerAppUser` sesión se transfiere automáticamente como identidad de usuario de la aplicación de IA asociada. En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar la etiqueta de sesión `SageMakerPartnerAppUser` con la AWS CLI. El valor de la clave se añade como etiqueta de la entidad principal.

  ```
  aws sts assume-role \
      --role-arn arn:aws:iam::account:role/iam-role-used-to-launch-partner-ai-app \
      --role-session-name session_name \
      --tags Key=SageMakerPartnerAppUser,Value=user-name
  ```

  Al dar a los usuarios acceso a una aplicación de IA para socios con `CreatePartnerAppPresignedUrl`, recomendamos verificar el valor de la clave `SageMakerPartnerAppUser`. Esto ayuda a evitar el acceso no deseado a los recursos de la aplicación de IA para socios. La siguiente política de confianza verifica que la etiqueta de sesión coincida exactamente con el usuario de IAM asociado. Los administradores pueden usar cualquier etiqueta de entidad principal para ello. Debe configurarse en el rol que está lanzando Studio o la aplicación de IA para socios.

  JSON

  ```
  {
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
          {
              "Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
              "Effect": "Allow",
  ```

```
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
            ],
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:RequestTag/SageMakerPartnerAppUser": "prefix
${aws:username}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Usuario de IAM autenticado: el nombre del usuario se propaga automáticamente como usuario de la aplicación de IA para socios.
- AWS STS nombre de sesión: si no se configura ninguna etiqueta de `SageMakerPartnerAppUser` sesión al utilizarla AWS STS, SageMaker AI devuelve un error cuando los usuarios inician una aplicación de IA asociada. Para evitarlo, los administradores deben configurar el indicador de activación `EnableIamSessionBasedIdentity` para cada aplicación de IA para socios. Para obtener más información, consulte `EnableIamSessionBasedIdentity`.

  Cuando el indicador de activación `EnableIamSessionBasedIdentity` esté activado, utilice la política de confianza de roles de IAM para asegurarse de que el nombre de la sesión de IAM es o contiene el nombre de usuario de IAM. Esto garantiza que los usuarios no accedan haciéndose pasar por otros usuarios. La siguiente política de confianza verifica que el nombre de la sesión coincida exactamente con el usuario de IAM asociado. Los administradores pueden usar cualquier etiqueta de entidad principal para ello. Debe configurarse en el rol que está lanzando Studio o la aplicación de IA para socios.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sts:RoleSessionName": "${aws:username}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Los administradores también deben añadir la política de confianza `sts:TagSession` al rol que está lanzando Studio o la aplicación de IA para socios. De este modo se garantiza que la identidad se pueda propagar correctamente.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
            ]
}
```

Tras configurar las credenciales, los administradores pueden dar a sus usuarios acceso a Studio o a la aplicación Partner AI AWS CLI mediante llamadas a la `CreatePartnerAppPresignedUrl` API `CreatePresignedDomainUrl` o a la API, respectivamente.

A continuación, los usuarios también pueden iniciar Studio desde la consola de SageMaker IA e iniciar las aplicaciones de IA asociadas desde Studio.

`EnableIamSessionBasedIdentity`

`EnableIamSessionBasedIdentity` es un indicador de activación. Cuando el `EnableIamSessionBasedIdentity` indicador está activado, SageMaker AI pasa la información de la sesión de IAM como identidad de usuario de la aplicación Partner AI. Para obtener más

información sobre AWS STS las sesiones, consulte Usar credenciales temporales con AWS los recursos.

Control de acceso

Para controlar el acceso a las aplicaciones de IA para socios, utilice una política de IAM asociada al rol de ejecución del perfil de usuario. Para lanzar una aplicación de IA asociada directamente desde Studio o mediante la AWS CLI función de ejecución del perfil de usuario debe tener una política que otorgue permisos para la `CreatePartnerAppPresignedUrl` API. Elimine este permiso del rol de ejecución del perfil de usuario para asegurarse de que no pueda iniciar aplicaciones de IA para socios.

Usuarios administradores raíz

Las aplicaciones de IA para socios Comet y Fiddler requieren al menos un usuario administrador raíz. Los usuarios administradores raíz tienen permisos para añadir usuarios normales y administradores y administrar los recursos. Los nombres de usuario proporcionados como usuarios administradores raíz deben coincidir con los nombres de usuario del origen de las identidades.

Si bien los usuarios administradores raíz siguen utilizando la SageMaker IA, los usuarios administradores normales no lo están y solo existen dentro de la aplicación de IA asociada hasta que se cierra la aplicación de IA asociada.

Los administradores pueden actualizar a los usuarios administradores raíz mediante la llamada a la API `UpdatePartnerApp`. Cuando se actualizan los usuarios administradores raíz, la lista actualizada de usuarios administradores raíz se transfiere a la aplicación de IA para socios. La aplicación de IA para socios se asegura de que todos los nombres de usuario de la lista tengan privilegios de administrador raíz. Si se elimina un usuario administrador raíz de la lista, el usuario seguirá conservando los permisos de administrador normales hasta que:

- Se elimine al usuario de la aplicación.
- Otro usuario administrador revoque los permisos de administrador del usuario.

> **Note**
>
> Fiddler no admite la actualización de los usuarios administradores. Solo Comet permite actualizar los usuarios administradores raíz.

Para eliminar un usuario administrador raíz, primero debe actualizar la lista de usuarios administradores raíz que utilizan la API `UpdatePartnerApp`. A continuación, elimine o revoque los permisos de administrador a través de la interfaz de usuario de la aplicación de IA para socios.

Si elimina un usuario administrador raíz de la interfaz de usuario de la aplicación de IA para socios sin actualizar la lista de usuarios administradores raíz con la API `UpdatePartnerApp`, el cambio es temporal. Cuando SageMaker AI envía la siguiente solicitud de actualización de la aplicación Partner AI, SageMaker AI envía la lista de administradores raíz que aún incluye al usuario a la aplicación Partner AI. Esto anula la eliminación realizada desde la interfaz de usuario de la aplicación de IA para socios.

Aprovisionamiento de aplicaciones de IA para socios

Una vez que los administradores hayan configurado los permisos necesarios, pueden explorar y aprovisionar las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner para los usuarios del dominio.

Los administradores pueden ver todas las aplicaciones de IA asociadas disponibles, así como las aplicaciones de IA asociadas que hayan aprovisionado, desde la consola de Amazon SageMaker AI. En la página Aplicaciones de IA para socios, los administradores pueden ver los detalles sobre el modelo de precios de cada aplicación de IA para socios y ponerlos a disposición de los usuarios. Los administradores pueden hacer que estén disponibles navegando hasta la aplicación de IA asociada para suscribirse AWS Marketplace a esa aplicación de IA asociada.

Los administradores pueden aprovisionar nuevas aplicaciones desde la página Aplicaciones de IA para socios. También pueden ver las aplicaciones de IA para socios que ya han aprovisionado en la pestaña Mis aplicaciones.

> **Note**
>
> Todos los usuarios pueden acceder a las aplicaciones para las que los administradores les concedan los permisos adecuados en una Cuenta de AWS. Las aplicaciones de IA para socios no están restringidas a un dominio o usuario específicos.

Status

Cuando los administradores ven una aplicación de IA para socios que han aprovisionado, también pueden ver el estado de la aplicación con uno de los siguientes valores.

- Implementada: la aplicación está lista para usarse. Los administradores pueden actualizar la configuración de la aplicación y eliminarla.
- Error: se ha producido un problema con la implementación de la aplicación. Los administradores pueden solucionar el problema y volver a configurar la aplicación para implementarla.
- No implementada: se ha suscrito a la aplicación, pero no se ha implementado. Los administradores pueden configurar la aplicación para implementarla.

Opciones

Cuando los administradores configuran una aplicación, pueden decidir las siguientes opciones:

- Nombre de la aplicación: nombre exclusivo de la aplicación.
- Programación de mantenimiento de aplicaciones: las aplicaciones de IA para socios se someten a mantenimiento semanalmente. Con esta opción, los administradores eligen el día de la semana y la hora en que se realiza este mantenimiento.
- Propagación de la identidad STS: utilice esta opción para pasar el nombre de la sesión de IAM del lanzador AWS Security Token Service (AWS STS) como identidad de usuario de la aplicación Partner AI. Para obtener más información, consulte Configuración de aplicaciones de IA para socios.
- Gestión de administradores: algunas aplicaciones de IA para socios permiten añadir hasta cinco administradores con plenos derechos para administrar la funcionalidad de la aplicación de IA para socios. Esto se aplica solo a Comet y Fiddler. Para obtener más información, consulte Configuración de aplicaciones de IA para socios.
- Rol de ejecución: rol que utiliza la aplicación de IA para socios para acceder a los recursos y realizar acciones. Para obtener más información, consulte Configuración de aplicaciones de IA para socios.
- Versión de la aplicación: versión de la aplicación de IA para socios que quieren usar los administradores.
- Selección de nivel: nivel de implementación de la infraestructura para la aplicación de IA para socios. El tamaño del nivel afecta a la velocidad y a las capacidades de la aplicación. Para obtener más información, consulte Configuración de aplicaciones de IA para socios.
- Política de bucket de Lakera S3: solo lo requiere la aplicación Lakera-guard para acceder a un bucket de Amazon S3.

Configura las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner SDKs

En el siguiente tema se describe el proceso necesario para instalar y usar la aplicación específica con SDKs Amazon SageMaker Partner AI Apps. Para instalar y usar SDKs aplicaciones, debe especificar las variables de entorno específicas de las aplicaciones de IA asociadas, de modo que el SDK de la aplicación pueda captar las variables de entorno y activar la autorización. En las siguientes secciones se proporciona información sobre los pasos necesarios para completar esta operación para cada tipo de aplicación compatible.

Comet

Comet ofrece dos productos:

- Opik es un marco de evaluación de LLM de origen.
- La plataforma de ML de Comet se puede utilizar para realizar un seguimiento, comparar, explicar y optimizar los modelos a lo largo de todo el ciclo de vida de ML.

Comet admite el uso de dos diferentes en SDKs función del producto con el que se interactúe. Complete el siguiente procedimiento para instalar y usar el Comet o el Opik. SDKs Para obtener más información sobre el SDK de Comet, consulte Quickstart. Para obtener más información sobre el SDK de Opik, consulte Open source LLM evaluation framework.

1. Inicie el entorno en el que está utilizando el Comet o el Opik SDKs con las aplicaciones de IA asociadas. Para obtener información sobre el lanzamiento de una JupyterLab aplicación, consulteCreación de un espacio. Para obtener más información sobre cómo lanzar un Editor de código, basado en la aplicación Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source, consulte Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio.
2. Abra un cuaderno de Jupyter o un espacio del Editor de código.
3. Desde el entorno de desarrollo, instale las versiones compatibles del SDK de Comet, Opik y SageMaker Python. Para ser compatible:

    - La versión del SDK de SageMaker Python debe ser como mínimo`2.237.0`.
    - La versión del SDK de Comet debe ser la versión más reciente.
    - La versión del SDK de Opik debe coincidir con la versión utilizada por la aplicación de Opik. Compruebe la versión de Opik utilizada en la interfaz de usuario de la aplicación web de Opik. La excepción es que la versión del SDK de Opik debe ser al menos `1.2.0` si la versión de la aplicación de Opik es `1.1.5`.

> **Note**
>
> SageMaker JupyterLab viene con el SDK de SageMaker Python instalado. Sin embargo, es posible que tengas que actualizar el SDK de SageMaker Python si la versión es anterior a `2.237.0`.

```
%pip install sagemaker>=2.237.0 comet_ml

##or

%pip install sagemaker>=2.237.0 opik=<compatible-version>
```

4. Configure las siguientes variables de entorno para el ARN del recurso de aplicación. Estas variables de entorno se utilizan para comunicarse con el Comet y el Opik. SDKs Para recuperar estos valores, vaya a la página de detalles de la aplicación en Amazon SageMaker Studio.

```
os.environ['AWS_PARTNER_APP_AUTH'] = 'true'
os.environ['AWS_PARTNER_APP_ARN'] = '<partner-app-ARN>'
```

5. En el caso de la aplicación de Comet, la URL del SDK se incluye automáticamente en el conjunto de claves de API en el siguiente paso. En su lugar, puede configurar la variable de entorno `COMET_URL_OVERRIDE` para que anule manualmente la URL del SDK.

```
os.environ['COMET_URL_OVERRIDE'] = '<comet-url>'
```

6. En el caso de la aplicación de Opik, la URL del SDK se incluye automáticamente en el conjunto de claves de API en el siguiente paso. En su lugar, puede configurar la variable de entorno `OPIK_URL_OVERRIDE` para que anule manualmente la URL del SDK. Para obtener el nombre del espacio de trabajo de Opik, consulte la aplicación de Opik y navegue hasta el espacio de trabajo del usuario.

```
os.environ['OPIK_URL_OVERRIDE'] = '<opik-url>'
os.environ['OPIK_WORKSPACE'] = '<workspace-name>'
```

7. Defina la variable de entorno que identifica la clave de API para Comet u Opik. Se utiliza para verificar la conexión desde SageMaker la aplicación cuando se SDKs utilizan el Comet y el Opik. Esta clave de API es específica de la aplicación y no la administra. SageMaker Para obtener

esta clave, debe iniciar sesión en la aplicación y recuperar la clave de API. La clave de API de Opik es la misma que la clave de API de Comet.

```
os.environ['COMET_API_KEY'] = '<API-key>'
os.environ["OPIK_API_KEY"] = os.environ["COMET_API_KEY"]
```

Fiddler

Complete el siguiente procedimiento para instalar y utilizar el cliente Python de Fiddler. Para obtener más información sobre el cliente Python de Fiddler, consulte About Client 3.x.

1. Inicie el entorno de bloc de notas en el que está utilizando el cliente Python de Fiddler con aplicaciones de IA asociadas. Para obtener información sobre el lanzamiento de una JupyterLab aplicación, consulte. Creación de un espacio Para obtener más información sobre cómo lanzar un Editor de código, basado en la aplicación Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source, consulte Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio.
2. Abra un cuaderno de Jupyter o un espacio del Editor de código.
3. Desde el entorno de desarrollo, instale las versiones Fiddler Python Client y SageMaker Python SDK. Para ser compatible:

   - La versión del SDK de SageMaker Python debe ser como mínimo`2.237.0`.
   - La versión del cliente Fiddler Python debe ser compatible con la versión de Fiddler utilizada en la aplicación. Tras comprobar la versión de Fiddler en la interfaz de usuario, consulte la Matriz de compatibilidad de Fiddler para ver la versión del cliente Fiddler Python compatible.

   > **Note**
   >
   > SageMaker JupyterLab viene con el SDK de SageMaker Python instalado. Sin embargo, es posible que tengas que actualizar el SDK de SageMaker Python si la versión es anterior a`2.237.0`.

   ```
   %pip install sagemaker>=2.237.0 fiddler-client=<compatible-version>
   ```

4. Configure las siguientes variables de entorno para el ARN del recurso de aplicación y la URL del SDK. Estas variables de entorno se utilizan para comunicarse con el cliente Fiddler Python.

Para recuperar estos valores, vaya a la página de detalles de la aplicación Fiddler en Amazon SageMaker Studio.

```
os.environ['AWS_PARTNER_APP_AUTH'] = 'true'
os.environ['AWS_PARTNER_APP_ARN'] = '<partner-app-ARN>'
os.environ['AWS_PARTNER_APP_URL'] = '<partner-app-URL>'
```

5. Establezca la variable de entorno que identifica la clave de API de la aplicación de Fiddler. Se usa para verificar la conexión desde SageMaker la aplicación Fiddler cuando se usa el Cliente Python de Fiddler. Esta clave de API es específica de la aplicación y no la administra. SageMaker Para obtener esta clave, debe iniciar sesión en la aplicación Fiddler y recuperar la clave de API.

```
os.environ['FIDDLER_KEY'] = '<API-key>'
```

Deepchecks

Complete el siguiente procedimiento para instalar y utilizar el SDK de Deepchecks Python.

1. Inicie el entorno de cuaderno en el que está utilizando el SDK de Deepchecks Python con las aplicaciones de IA para socios. Para obtener información sobre el lanzamiento de una JupyterLab aplicación, consulte. Creación de un espacio Para obtener más información sobre cómo lanzar un Editor de código, basado en la aplicación Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source, consulte Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio.
2. Abra un cuaderno de Jupyter o un espacio del Editor de código.
3. Desde el entorno de desarrollo, instale las versiones compatibles del SDK de Python y del SDK de SageMaker Python de Deepchecks. Las aplicaciones de IA para socios ejecutan la versión `0.21.15` de Deepchecks. Para ser compatibles:
   - La versión del SDK de SageMaker Python debe ser como mínimo`2.237.0`.
   - El SDK de Deepchecks Python debe usar la versión secundaria `0.21`.

> **Note**
>
> SageMaker JupyterLab viene con el SDK de SageMaker Python instalado. Sin embargo, es posible que tengas que actualizar el SDK de SageMaker Python si la versión es anterior a `2.237.0`.

```
%pip install sagemaker>=2.237.0 deepchecks-llm-client>=0.21,<0.22
```

4. Configure las siguientes variables de entorno para el ARN del recurso de aplicación y la URL del SDK. Estas variables de entorno se utilizan para comunicarse con el SDK de Deepchecks Python. Para recuperar estos valores, vaya a la página de detalles de la aplicación en Amazon SageMaker Studio.

```
os.environ['AWS_PARTNER_APP_AUTH'] = 'true'
os.environ['AWS_PARTNER_APP_ARN'] = '<partner-app-ARN>'
os.environ['AWS_PARTNER_APP_URL'] = '<partner-app-URL>'
```

5. Establezca la variable de entorno que identifica la clave de API de la aplicación de Deepchecks. Se usa para verificar la conexión desde SageMaker la aplicación Deepchecks cuando se usa el SDK de Python de Deepchecks. Esta clave de API es específica de la aplicación y no la administra. SageMaker Para obtener esta clave, consulta Configuración: Instalación del SDK de Python y recuperación de claves de API.

```
os.environ['DEEPCHECKS_API_KEY'] = '<API-key>'
```

Lakera

Lakera no ofrece ningún SDK. En su lugar, puede interactuar con la API Lakera Guard mediante solicitudes HTTP a los puntos de conexión disponibles en cualquier lenguaje de programación. Para obtener más información, consulte Lakera Guard API.

Para usar el SDK de SageMaker Python con Lakera, complete los siguientes pasos:

1. Inicie el entorno en el que está utilizando las aplicaciones de IA para socios. Para obtener información sobre cómo lanzar una JupyterLab aplicación, consulteCreación de un espacio.

Para obtener más información sobre cómo lanzar un Editor de código, basado en la aplicación Code-OSS, Visual Studio Code - Open Source, consulte Inicialización de una aplicación de editor de código en Studio.

2. Abra un cuaderno de Jupyter o un espacio del Editor de código.
3. Desde el entorno de desarrollo, instale la versión compatible del SDK de SageMaker Python. La versión del SDK de SageMaker Python debe ser como mínimo `2.237.0`

> **Note**
>
> SageMaker JupyterLab viene con el SDK de SageMaker Python instalado. Sin embargo, es posible que tengas que actualizar el SDK de SageMaker Python si la versión es anterior a`2.237.0`.

```
%pip install sagemaker>=2.237.0
```

4. Configure las siguientes variables de entorno para el ARN del recurso de aplicación y la URL del SDK. Para recuperar estos valores, vaya a la página de detalles de la aplicación en Amazon SageMaker Studio.

```
os.environ['AWS_PARTNER_APP_ARN'] = '<partner-app-ARN>'
os.environ['AWS_PARTNER_APP_URL'] = '<partner-app-URL>'
```

Aplicaciones de IA para socios en Studio

Una vez que el administrador haya añadido los permisos necesarios y los usuarios autorizados, los usuarios podrán ver la aplicación Amazon SageMaker Partner AI en Amazon SageMaker Studio. Desde Studio, los usuarios pueden lanzar aplicaciones cuyo uso haya sido aprobado por su administrador.

Navegación y selección

Para explorar las aplicaciones de IA para socios disponibles, los usuarios deben ir a Studio. Para obtener más información sobre cómo inicializar Studio, consulte Lanza Amazon SageMaker Studio.

Una vez que los usuarios hayan iniciado Studio, podrán ver todas las aplicaciones de IA para socios disponibles marcando la sección Aplicaciones de IA para socios en el menú de navegación de

la izquierda. La página Aplicaciones de IA para socios incluye todas las aplicaciones de IA para socios y proporciona información sobre si el administrador las ha implementado. Si no se han implementado las aplicaciones de IA asociadas deseadas, los usuarios pueden ponerse en contacto con el administrador para solicitar que implementen las aplicaciones de IA asociadas para usarlas en el dominio de SageMaker IA.

Si la aplicación se ha implementado, los usuarios pueden abrir la interfaz de usuario de la aplicación de IA para socios para empezar a utilizarla o ver los detalles de la aplicación de IA para socios.

Cuando los usuarios visualizan los detalles de la aplicación, ven el valor de lo siguiente.

- ARN: es el ARN de recursos de la aplicación de IA para socios.
- URL del SDK: es la URL de la aplicación de IA asociada que el SDK de la aplicación de IA asociada utiliza para realizar tareas específicas de la aplicación, como el registro de datos de seguimiento de modelos y experimentos desde una JupyterLab libreta en Studio.

Los usuarios pueden usar estos valores para escribir código que utilice el SDK de la aplicación de IA para socios para tareas específicas de la aplicación.

La página de detalles de cada aplicación de IA para socios incluye un cuaderno de ejemplo. Para empezar, los usuarios pueden iniciar el bloc de notas de muestra en un JupyterLab espacio del entorno de Studio.

Utilice AWS KMS los permisos para las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner

Puedes proteger tus datos en reposo mediante el cifrado de las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner. De forma predeterminada, utiliza el cifrado del lado del servidor con una clave propia SageMaker . SageMaker también admite una opción de cifrado del lado del servidor con una clave KMS administrada por el cliente.

Cifrado del lado del servidor con claves SageMaker administradas (predeterminado)

Las aplicaciones de IA asociadas cifran todos los datos en reposo mediante una clave AWS gestionada de forma predeterminada.

Cifrado del servidor con claves de KMS administradas por el cliente (opcional)

Las aplicaciones de inteligencia artificial de los socios admiten el uso de una clave simétrica gestionada por el cliente que usted crea, posee y administra para reemplazar la encriptación que ya AWS posee. Como usted tiene el control total de este cifrado, puede realizar dichas tareas como:

- Establecer y mantener políticas de claves
- Establecer y mantener concesiones y políticas de IAM
- Habilitar y deshabilitar políticas de claves
- Rotar el material criptográfico
- Adición de etiquetas de
- Crear alias de clave
- Programar la eliminación de claves

Para obtener más información, consulte las claves administradas por el cliente en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Cómo utilizan las aplicaciones de IA asociadas las subvenciones en AWS KMS

Las aplicaciones de IA para socios necesitan disponer del permiso para utilizar su clave administrada por el cliente. Cuando crea una aplicación cifrada con una clave gestionada por el cliente, Partner AI Apps crea una subvención en su nombre enviando una CreateGrant solicitud a AWS KMS. Las subvenciones se AWS KMS utilizan para dar a Partner AI Apps acceso a una clave de KMS en la cuenta de un cliente.

Puede revocar el acceso a la concesión o eliminar el acceso del servicio a la clave administrada por el cliente en cualquier momento. Si lo hace, la aplicación de IA para socios no podrá acceder a ninguno de los datos cifrados por la clave administrada por el cliente, lo que afectará a las operaciones que dependen de esos datos. La aplicación no funcionará correctamente y no se podrá recuperar.

Creación de una clave administrada por el cliente

Puede crear una clave simétrica gestionada por el cliente mediante el Consola de administración de AWS o el AWS KMS APIs.

Para crear una clave simétrica administrada por el cliente

Siga los pasos de Creación de claves de KMS de cifrado simétricas en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Política de claves

Las políticas de clave controlan el acceso a la clave administrada por el cliente. Cada clave administrada por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede especificar una política de clave. Para obtener más información, consulte Determinación del acceso a las claves de AWS KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Para utilizar su clave administrada por el cliente con sus recursos de la aplicación de IA para socios, en la política de claves deben permitirse las siguientes operaciones de API. La entidad principal de estas operaciones depende de si el rol se usa para crear o usar la aplicación.

- Creación de la aplicación:
  - `kms:CreateGrant`
  - `kms:DescribeKey`
- Uso de la aplicación:
  - `kms:Decrypt`
  - `kms:GenerateDataKey`

A continuación presentamos ejemplos de instrucciones de políticas que puede agregar para las aplicaciones de IA para socios en función de si la persona es un administrador o un usuario. Para obtener más información sobre cómo especificar permisos en una política, consulte permisos de AWS KMS en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service . Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas, consulte Solución de problemas de acceso a las claves en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Administrador

La siguiente instrucción de política se utiliza para el administrador que crea las aplicaciones de IA para socios.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "example-key-policy",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow use of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/<admin-role>"
            },
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "sagemaker.us-east-1.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Servicio

La siguiente instrucción de política es para el usuario de las aplicaciones de IA para socios.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id":"example-key-policy",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Principal":{
        "AWS":"arn:aws:iam::111122223333:role/user-role"
      },
      "Action":[
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
```

```
      "Resource":"*",
      "Condition":{
        "StringEquals":{
          "kms:ViaService":"sagemaker.us-east-1.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Configuración del uso compartido entre cuentas para las aplicaciones de SageMaker IA asociadas a Amazon AI

Amazon SageMaker AI se integra con AWS Resource Access Manager (AWS RAM) para permitir el intercambio de recursos. AWS RAM es un servicio que te permite compartir algunos recursos de Amazon SageMaker AI con otros Cuentas de AWS o a través de ellos AWS Organizations. Con AWS RAM, puede compartir los recursos de su propiedad mediante la creación de un recurso compartido. Un uso compartido de recursos especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes compartirlos. Los consumidores pueden ser específicos Cuentas de AWS dentro o fuera de su organización AWS Organizations.

Para obtener más información al respecto AWS RAM, consulte la Guía AWS RAM del usuario.

En este tema se explica cómo compartir los recursos que le pertenecen y cómo utilizar los recursos que se comparten con usted.

Contenido

- Requisitos previos para compartir una aplicación de IA de Amazon SageMaker Partner
- Compartir una aplicación de IA de Amazon SageMaker Partner
- Aceptación de una invitación para compartir recursos
- Identificación de una aplicación de IA Amazon SageMaker Partner compartida
- Responsabilidades y permisos de las aplicaciones de IA compartidas de Amazon SageMaker Partner

Requisitos previos para compartir una aplicación de IA de Amazon SageMaker Partner

- Para compartir una aplicación Amazon SageMaker Partner AI, debes tenerla en tu Cuenta de AWS. Esto significa que el recurso debe asignarse o suministrarse en su cuenta. No puedes compartir una aplicación Amazon SageMaker Partner AI que se haya compartido contigo.
- Para compartir una aplicación Amazon SageMaker Partner AI con tu organización o unidad organizativa AWS Organizations, debes habilitar el uso compartido con AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Habilitar el uso compartido con AWS Organizations en la Guía del usuario de AWS RAM .

Compartir una aplicación de IA de Amazon SageMaker Partner

Para compartir una aplicación Amazon SageMaker Partner AI, debes añadirla a un recurso compartido. Un recurso compartido es un recurso de AWS RAM que le permite compartir los recursos a través de Cuentas de AWS. Un recurso compartido especifica los recursos que compartir y los consumidores con quienes se comparten. Cuando compartes una aplicación Amazon SageMaker Partner AI mediante la consola Amazon SageMaker AI, la añades a un recurso compartido existente. Para añadir la aplicación Amazon SageMaker Partner AI a un nuevo recurso compartido, primero debe crear el recurso compartido mediante la AWS RAM consola.

Puedes compartir una aplicación de IA de Amazon SageMaker Partner de tu propiedad mediante la consola Amazon SageMaker AI, la AWS RAM consola o la AWS CLI.

Para compartir una aplicación Amazon SageMaker Partner AI de tu propiedad mediante la consola Amazon SageMaker AI

1. Inicia sesión en la AWS RAM consola Consola de administración de AWS y ábrela en https://console.aws.amazon.com/ram/casa.
2. En el panel principal, seleccione Crear un recurso compartido.
3. Introduzca un nombre para el recurso compartido que desea crear.
4. En la sección Recursos, en Tipo de recurso, selecciona SageMaker AI Partner Apps. Las aplicaciones para socios que puede compartir aparecen en la tabla.
5. Seleccione las aplicaciones para socios que desee compartir.
6. De forma opcional, puede especificar las etiquetas y, a continuación, elegir Siguiente.
7. Especifica Cuentas de AWS con qué quieres compartir las aplicaciones de tus socios.

8. Revise la configuración del recurso compartido y elija Crear recurso compartido. Puede que el servicio tarde varios minutos en finalizar la creación del recurso compartido.

Para compartir una aplicación Amazon SageMaker Partner AI de tu propiedad mediante la AWS RAM consola

Consulte Crear un recurso compartido en la Guía del usuario de AWS RAM .

Para compartir una aplicación Amazon SageMaker Partner AI de tu propiedad mediante el AWS CLI

Utilice el comando create-resource-share.

Aceptación de una invitación para compartir recursos

Cuando el propietario de un recurso configura un recurso compartido, cada consumidor Cuenta de AWS recibe una invitación para unirse al recurso compartido. El consumidor Cuentas de AWS debe aceptar la invitación para acceder a cualquier recurso compartido.

Para obtener más información sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursos AWS RAM, consulte Uso de AWS recursos compartidos en la Guía del usuario de AWS Resource Access Manager.

Identificación de una aplicación de IA Amazon SageMaker Partner compartida

Los propietarios y los consumidores pueden identificar las aplicaciones de IA compartidas de Amazon SageMaker Partner mediante la consola Amazon SageMaker AI y AWS CLI.

Para identificar una aplicación Amazon SageMaker Partner AI compartida mediante la consola Amazon SageMaker AI

Consulte the section called “Aplicaciones de IA para socios en Studio”.

Para identificar una aplicación Amazon SageMaker Partner AI compartida mediante el AWS CLI

Utilice el comando list-partner-apps. El comando devuelve las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner de las que eres propietario y las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner que has compartido contigo. `OwnerId`muestra el Cuenta de AWS ID del propietario de la aplicación Amazon SageMaker Partner AI.

Responsabilidades y permisos de las aplicaciones de IA compartidas de Amazon SageMaker Partner

La cuenta con la que se comparte una aplicación de IA de Amazon SageMaker Partner debe tener la siguiente AWS Identity and Access Management política.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "sagemaker:ListPartnerApps",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
        "sagemaker:DescribePartnerApp",
        "sagemaker:CallPartnerAppApi"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : [
                        "App-owner Cuenta de AWS-1", "App-owner Cuenta de AWS-2"]

        }
      },
      "Resource" : "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
    }
  ]
}
```

Etiquetado de datos en un entorno humano

Para entrenar un modelo de machine learning, necesita un conjunto de datos grande, de alta calidad y etiquetado. Puede etiquetar sus datos con Amazon SageMaker Ground Truth. Elija uno de los tipos de tareas integrados de Ground Truth o cree su propio flujo de trabajo de etiquetado personalizado. Para mejorar la precisión y reducir el costo total de etiquetar los datos, utilice las características de etiquetado de datos mejoradas de Ground Truth, como el etiquetado de datos automatizado y la consolidación de anotaciones.

Temas

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Usa Amazon SageMaker Ground Truth Plus para etiquetar datos
- Personal
- Referencia de Crowd HTML Elements
- Uso de Amazon Augmented AI para la revisión humana

Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth

Para entrenar un modelo de machine learning, necesita un conjunto de datos grande, de alta calidad y etiquetado. Ground Truth ayuda a crear conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad para modelos de machine learning. Con Ground Truth puede utilizar trabajadores de Amazon Mechanical Turk, una empresa proveedora que usted elija o personal interno y privado junto con machine learning para poder crear un conjunto de datos etiquetados. Puede utilizar la salida del conjunto de datos etiquetados de Ground Truth para entrenar sus propios modelos. También puedes usar el resultado como un conjunto de datos de entrenamiento para un modelo de Amazon SageMaker AI.

Dependiendo de la aplicación ML, puede elegir entre uno de los tipos de tareas integrados de Ground Truth para que los trabajadores generen tipos específicos de etiquetas para los datos. También puede crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado para proporcionar su propia interfaz de usuario y herramientas a los trabajadores que etiquetan sus datos. Para obtener más información sobre los tipos de tareas integrados de Ground Truth, consulte Tipos de tareas integrados. Para obtener información sobre cómo crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, consulte Flujos de trabajo de etiquetado personalizados.

Para automatizar el etiquetado de sus conjuntos de datos de entrenamiento, si lo desea puede utilizar el etiquetado de datos automatizado, un proceso de Ground Truth que utiliza machine learning para decidir qué datos deben etiquetar los humanos. El etiquetado de datos automatizado puede reducir el tiempo de etiquetado y el esfuerzo manual necesarios. Para obtener más información, consulte Automatización del etiquetado de datos. Para crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, consulte Flujos de trabajo de etiquetado personalizados.

Utilice herramientas integradas previamente o personalizadas para asignar las tareas de etiquetado a su conjunto de datos de capacitación. Una plantilla de interfaz de usuario de etiquetado es una página web que utiliza Ground Truth para presentar tareas e instrucciones a sus trabajadores. La consola de SageMaker IA proporciona plantillas integradas para etiquetar los datos. Puede utilizar estas plantillas para comenzar o bien puede crear sus propias tareas e instrucciones usando nuestros componentes HTML 2.0. Para obtener más información, consulte Flujos de trabajo de etiquetado personalizados.

Utilice el personal de su elección para etiquetar el conjunto de datos. Puede elegir su personal entre las opciones siguientes:

- El personal de Amazon Mechanical Turk de más de 500 000 contratistas independientes en todo el mundo.
- Un personal privado que cree a partir de sus trabajadores o contratistas para gestionar datos dentro de su organización.
- Una empresa proveedora que puede encontrar en The y AWS Marketplace que se especializa en servicios de etiquetado de datos.

Para obtener más información, consulte Personal.

Puede almacenar sus conjuntos de datos en buckets de Amazon S3. Los buckets contienen tres cosas: los datos que van a etiquetar, un archivo de manifiesto de entrada que utiliza Ground Truth para leer los archivos de datos y un archivo de manifiesto de salida. El archivo de salida contiene los resultados del trabajo de etiquetado. Para obtener más información, consulte Uso de datos de entrada y salida.

Los eventos de tus trabajos de etiquetado aparecen en CloudWatch Amazon en el `/aws/sagemaker/LabelingJobs` grupo. CloudWatch utiliza el nombre del trabajo de etiquetado como nombre del flujo de registro.

¿Es la primera vez que utiliza Ground Truth?

Si es la primera vez que utiliza Ground Truth, le recomendamos que realice el siguiente procedimiento:

1. Lea Introducción: creación de un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores con Ground Truth: en esta sección se explica cómo configurar su primer trabajo de etiquetado de Ground Truth.
2. Explorar otros temas: según sus necesidades, realice las siguientes tareas:
   - Explore tipos de tareas integrados: utilice tipos de tareas integrados para agilizar el proceso de creación de un trabajo de etiquetado. Consulte Tipos de tareas integrados para obtener más información sobre los tipos de tareas integrados de Ground Truth.
   - Administre su personal de etiquetado: cree nuevos equipos de trabajo y administre el personal existente. Para obtener más información, consulte Personal.
   - Obtenga información sobre los trabajos de etiquetado en streaming: cree un trabajo de etiquetado en streaming y envíe nuevos objetos del conjunto de datos a los trabajadores en tiempo real mediante un trabajo de etiquetado en ejecución permanente. Los trabajadores reciben continuamente nuevos objetos de datos para etiquetarlos mientras el trabajo de etiquetado esté activo y se les envíen nuevos objetos. Para obtener más información, consulte Trabajos de etiquetado en transmisión de Ground Truth.
3. Para obtener más información sobre las operaciones disponibles para automatizar las operaciones de Ground Truth, consulta la referencia de la API del servicio de SageMaker IA.

Introducción: creación de un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores con Ground Truth

Para empezar a usar Amazon SageMaker Ground Truth, sigue las instrucciones de las siguientes secciones. En las siguientes secciones se explica cómo utilizar la consola para crear un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores, asignar personal público o privado y enviar el trabajo de etiquetado al personal. También puede aprender a monitorizar el progreso de un trabajo de etiquetado.

En este vídeo se muestra cómo configurar y utilizar Amazon SageMaker Ground Truth. (Duración: 9:37)

Si desea crear un trabajo de etiquetado personalizado, consulte Flujos de trabajo de etiquetado personalizados para obtener instrucciones.

Antes de crear un trabajo de etiquetado, debe cargar un conjunto de datos a un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de datos de entrada y salida.

Temas

- Antes de empezar
- Crear un trabajo de etiquetado
- Selección de trabajadores
- Configuración de la herramienta de cuadro delimitador
- Supervisión del trabajo de etiquetado

Antes de empezar

Antes de empezar a usar la consola de SageMaker IA para crear un trabajo de etiquetado, debe configurar el conjunto de datos para su uso. Haga lo siguiente:

1. Guarde dos imágenes en HTTP, disponible públicamente URLs. Las imágenes se utilizan al crear instrucciones para completar una tarea de etiquetado. Las imágenes deben tener una relación de aspecto de alrededor de 2:1. Para este ejercicio, el contenido de las imágenes no es importante.
2. Cree un bucket de Amazon S3 para almacenar los archivos de entrada y salida. El bucket debe estar en la misma región en la que se ejecute Ground Truth. Anote el nombre del bucket, ya que lo usará durante el paso 2.

   Ground Truth requiere que todos los buckets de S3 que contengan datos de imagen de entrada de trabajos de etiquetado tengan asociada una política de CORS. Para obtener más información sobre este cambio, consulte Requisito de CORS para datos de imagen de entrada.
3. Puede crear un rol de IAM o dejar que SageMaker AI cree un rol con la política de AmazonSageMakerFullAccessIAM. Consulte Creación de roles de IAM y asigne la siguiente política de permisos al usuario que está creando el trabajo de etiquetado:

   JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "sagemakergroundtruth",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cognito-idp:CreateGroup",
                "cognito-idp:CreateUserPool",
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
                "cognito-idp:AdminCreateUser",
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
                "cognito-idp:DescribeUserPool",
                "cognito-idp:UpdateUserPool"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Crear un trabajo de etiquetado

En este paso, utilizará la consola para crear un trabajo de etiquetado. Indique a Amazon SageMaker Ground Truth el bucket de Amazon S3 en el que está almacenado el archivo de manifiesto y configure los parámetros del trabajo. Para obtener más información acerca de cómo almacenar datos en un bucket de Amazon S3, consulte Uso de datos de entrada y salida.

Para crear un trabajo de etiquetado

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Trabajos de etiquetado.
3. Seleccione Crear un trabajo de etiquetado para comenzar el proceso de creación de trabajo.
4. En la sección Información general del trabajo, proporcione la siguiente información:
   - Nombre del trabajo: asigne un nombre descriptivo al trabajo de etiquetado. Este nombre se muestra en su lista de trabajos. El nombre debe ser único en tu cuenta en una AWS región.
   - Nombre de atributo de la etiqueta: deje esta casilla desactivada, ya que el valor predeterminado es la mejor opción para este trabajo introductorio.

- Configuración de datos de entrada: seleccione Configuración de datos automatizada. Esta opción permite conectarse automáticamente a los datos de entrada en S3.
- Ubicación de S3 para conjuntos de datos de entrada: introduzca la ubicación de S3 en la que añadió las imágenes en el paso 1.
- Ubicación de S3 para conjuntos de datos de salida: ubicación en la que se escriben los datos de salida en S3.
- Tipo de datos: utilice el menú desplegable para seleccionar Imagen. Ground Truth utilizará todas las imágenes que se encuentren en la ubicación de S3 para los conjuntos de datos de entrada como entrada del trabajo de etiquetado.
- Función de IAM: cree o elija una función de IAM con la política de AmazonSageMakerFullAccess IAM adjunta.

5. En la sección Tipo de tarea, en el campo Categoría de tarea, elija Imagen.
6. En la Selección de tarea, elija Cuadro delimitador.
7. Elija Siguiente para ir a la configuración del trabajo de etiquetado.

Selección de trabajadores

En este paso se selecciona el personal que se encargará de etiquetar el conjunto de datos. Se recomienda crear una plantilla privada para probar Amazon SageMaker Ground Truth. Utilice direcciones de correo electrónico para invitar a los miembros de su personal. Si crea personal privado en este paso, no podrá importar más adelante su grupo de usuarios de Amazon Cognito. Si desea crear personal privado con un grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulte Gestionar un personal privado (Amazon Cognito) y utilice el personal de Mechanical Turk en su lugar en este tutorial.

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre las otras opciones de personal que puede utilizar con Ground Truth, consulte Personal.

Para crear personal privado:

1. En la sección Empleados, elija Privado.
2. Si es la primera vez que utiliza personal privado, en el campo Direcciones de correo electrónico, especifique hasta 100 direcciones de correo electrónico. Las direcciones tienen que ir separados

por coma. Debe incluir su propia dirección de correo electrónico para formar parte del personal y poder ver las tareas de etiquetado de objetos de datos.

3. En el campo Nombre de la organización, escriba el nombre de su organización. Esta información sirve para personalizar el correo electrónico enviado para invitar a una persona al personal privado. Puede cambiar el nombre de la organización después de crear el grupo de usuarios a través de la consola.
4. En el campo Correo electrónico de contacto, escriba una dirección de correo electrónico que los miembros del personal utilizarán para notificar problemas con la tarea.

Si usted forma parte del personal privado, recibirá un correo electrónico similar al siguiente. Amazon, Inc. se sustituirá por la organización que haya introducido en el paso 3 del procedimiento anterior. Seleccione el enlace en el correo electrónico para iniciar sesión con la contraseña temporal proporcionada. Cambie la contraseña si se le solicita. Cuando inicie sesión correctamente, verá el portal del trabajador donde aparecen sus tareas de etiquetado.


[EXTERNAL] You're invited by Amazon, Inc. to work on a labeling project.

N

no-reply@verificationemail.com <no-reply@verificationemail.com>

Thursday, February 11, 2021 at 10:34 AM

To:

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you can confirm the sender and know the content is safe.

You're invited to work on a labeling project.

You will need this user name and temporary password to log in the first time.

User name:

Temporary password:

Open the link below to log in:

After you log in with your temporary password, you are required to create a new one. If you have any questions, please contact .

> **Tip**
>
> Puede encontrar el enlace al portal para trabajadores de su fuerza laboral privada en la sección Etiquetado de la fuerza laboral del área Ground Truth de la consola de SageMaker IA. Para ver el enlace, seleccione la pestaña Privado. El enlace se encuentra debajo del encabezado de La URL de inicio de sesión del portal de etiquetado en Resumen del personal privado.

Si utiliza el personal de Amazon Mechanical Turk para etiquetar el conjunto de datos, se le facturarán las tareas de etiquetado completadas en el conjunto de datos.

Para utilizar el personal de Amazon Mechanical Turk:

1. En la sección Empleados, elija Público.
2. Establezca un Precio por tarea.
3. En su caso, elija El conjunto de datos no incluye contenido para adultos para confirmar que el conjunto de datos de muestra no presenta contenido para adultos. Esta información permite a Amazon SageMaker Ground Truth advertir a los trabajadores externos de Mechanical Turk de que podrían encontrar contenido potencialmente ofensivo en su conjunto de datos.
4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la siguiente declaración para confirmar que el conjunto de datos de muestra no contiene información de identificación personal (PII). Este es un requisito para utilizar Mechanical Turk con Ground Truth. Si los datos de entrada contienen información de identificación personal, utilice personal privado para este tutorial.

   Usted entiende y acepta que el personal de Amazon Mechanical Turk está formado por contratistas independientes ubicados en todo el mundo y que no debe compartir información confidencial, información personal o información de salud protegida con estos trabajadores.

Configuración de la herramienta de cuadro delimitador

Por último configure la herramienta de cuadro delimitador para dar instrucciones a sus trabajadores. Puede configurar un título de tarea que describa la tarea y facilite instrucciones de alto nivel a los trabajadores. Puede proporcionar instrucciones rápidas e instrucciones completas. Las instrucciones rápidas se muestran junto a la imagen que se va a etiquetar. Las instrucciones completas contienen instrucciones detalladas para completar la tarea. En este ejemplo solo se proporcionan instrucciones rápidas. Puede ver un ejemplo de instrucciones completas eligiendo Instrucciones completas en la parte inferior de la sección.

Para configurar la herramienta de cuadro delimitador

1. En el campo Descripción de la tarea, escriba instrucciones breves para la tarea. Por ejemplo:

   ```
   Draw a box around any objects in the image.
   ```

   *objects*Sustitúyalo por el nombre de un objeto que aparezca en las imágenes.
2. En el campo Etiquetas, escriba un nombre de categoría para los objetos alrededor de los cuales el trabajador debe trazar un cuadro delimitador. Por ejemplo, si le pide al trabajador que trace cuadros alrededor de jugadores de fútbol, puede utilizar "Jugadores de fútbol" en este campo.

3. La sección Instrucciones breves permite crear instrucciones que se muestran en la pantalla junto a la imagen que los trabajadores están etiquetando. Le recomendamos que incluya un ejemplo de cuadro delimitador bien trazado y otro ejemplo de cuadro delimitador mal trazado. Para crear sus propias instrucciones, siga estos pasos:

   a. Seleccione el texto entre BUEN EJEMPLO y el marcador de posición de la imagen. Sustitúyalo por el texto siguiente:

      ```
      Draw the box around the object with a small border.
      ```

   b. Seleccione el primer marcador de posición de la imagen y elimínelo.

   c. Elija el botón de imagen y, a continuación, introduzca la URL HTTPS de una de las imágenes que ha creado en el paso 1. También es posible insertar imágenes directamente en la sección de instrucciones breves, aunque esta sección tiene una cuota de 100 kilobytes (incluido el texto). Si las imágenes y el texto superan los 100 kilobytes, recibirá un error.

   d. Seleccione el texto entre MAL EJEMPLO y el marcador de posición de la imagen. Sustitúyalo por el texto siguiente:

      ```
      Don't make the bounding box too large or cut into the object.
      ```

   e. Seleccione el segundo marcador de posición de la imagen y elimínelo.

   f. Elija el botón de imagen y luego introduzca la URL HTTPS de la otra imagen que ha creado en el paso 1.

4. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador. La vista previa se abre en una pestaña nueva, por lo que si el navegador bloquea las ventanas emergentes, es posible que tenga que habilitar manualmente la pestaña para que se abra. Cuando añada una o más anotaciones a la vista previa y, a continuación, seleccione Enviar, podrá obtener una vista previa de los datos de salida que crearía la anotación.

5. Una vez que haya configurado y verificado las instrucciones, seleccione Crear para crear el trabajo de etiquetado.

Si utilizó personal privado, puede navegar hasta el portal de trabajadores en el que inició sesión en Selección de trabajadores en este tutorial para ver sus tareas de etiquetado. Las tareas pueden tardar unos minutos en aparecer.

Ahora que ha creado un trabajo de etiquetado, puede supervisarlo o detenerlo.

Supervisión del trabajo de etiquetado

Después de crear el trabajo de etiquetado, verá una lista de todos los trabajos que ha creado. Puede utilizar esta lista para supervisar el estado de los trabajos de etiquetado. La lista tiene los siguientes campos:

- Nombre: el nombre que asignó al trabajo al crearlo.
- Estado: el estado de realización del trabajo. El estado puede ser uno de los siguientes: Completo, Error, En curso o Detenido.
- Objetos etiquetados/total: muestra el número total de objetos del trabajo de etiquetado y cuántos de ellos se han etiquetado.
- Hora de creación: la fecha y la hora en que creó el trabajo.

También puede clonar, encadenar o detener un trabajo. Seleccione un trabajo y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones en el menú Acciones:

- Clonar: crea un nuevo trabajo de etiquetado con la configuración copiada del trabajo seleccionado. Puede clonar un trabajo cuando desee realizar un cambio en el trabajo y volverlo a ejecutar. Por ejemplo, puede clonar un trabajo que se ha enviado a personal privado, de modo que pueda enviarlo al personal de Amazon Mechanical Turk. También puede clonar un trabajo para volver a ejecutarlo con un nuevo conjunto de datos almacenado en la misma ubicación que el trabajo original.
- Cadena: crea un nuevo trabajo de etiquetado que puede basarse en los datos y modelos (si los hubiera) de un trabajo detenido, con error o completado. Para obtener más información sobre los casos de uso y cómo utilizarlos, consulte Encadenar trabajos de etiquetado.
- Detener: detiene un trabajo en ejecución. No se puede reiniciar un trabajo detenido. Puede clonar un trabajo para comenzar de nuevo o encadenar el trabajo para continuar donde lo dejó. Las etiquetas de los objetos que ya están etiquetados se escriben en la ubicación del archivo de salida. Para obtener más información, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Etiquetar imágenes

Utilice Ground Truth para etiquetar imágenes. Seleccione uno de los siguientes tipos de tareas integradas para obtener más información. Cada página incluye instrucciones que le ayudarán a crear un trabajo de etiquetado utilizando ese tipo de tarea.

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre los tipos de archivos compatibles y las cuotas de datos de entrada, consulte Datos de entrada.

Temas

- Clasificación de los objetos de imagen mediante un cuadro delimitador
- Identificación del contenido de las imágenes mediante la segmentación semántica
- Herramienta de segmentación automática
- Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (una sola etiqueta)
- Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (varias etiquetas)
- Verificación de etiquetas de imagen

Clasificación de los objetos de imagen mediante un cuadro delimitador

Es frecuente que las imágenes que se utilizan para entrenar un modelo de machine learning contengan varios objetos. Para clasificar y localizar uno o más objetos dentro de las imágenes, utiliza el tipo de tarea de etiquetado de cajas delimitadoras Amazon SageMaker Ground Truth. En este contexto, la localización es la ubicación en píxeles del cuadro delimitador. Para crear un trabajo de etiquetado de cajas delimitadoras, utilice la sección Ground Truth de la consola Amazon SageMaker AI o la `CreateLabelingJob`operación.

> **Important**
>
> Para este tipo de tarea, si crea su propio archivo de manifiesto, utilice `"source-ref"` para identificar la ubicación de cada archivo de imagen en Amazon S3 que desee etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Crear un trabajo de etiquetado con cuadros delimitadores (consola)

Puedes seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de cajas delimitadoras en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, elija Imagen en el menú desplegable Categoría de tareas y elija Cuadro delimitador como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario del trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y hasta 50 etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Crear un trabajo de etiquetado con cuadros delimitadores (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de cuadros delimitadores, utilice la operación SageMaker API. `CreateLabelingJob` Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Las funciones de Lambda de preanotación para este tipo de tareas terminan con `PRE-BoundingBox`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn

- Las funciones de Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tareas terminan con `ACS-BoundingBox`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-bounding-box-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
BoundingBox',
        'TaskKeywords': [
            'Bounding Box',
```

```
        ],
        'TaskTitle': 'Bounding Box task',
        'TaskDescription': 'Draw bounding boxes around objects in an image',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-BoundingBox'
          }
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Proporcionar una plantilla para los trabajos de etiquetado de cuadro delimitador

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del trabajador en `UiTemplateS3Uri`. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente `short-instructions`, `full-instructions` y `header`. Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en `UiTemplateS3Uri`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-bounding-box
    name="boundingBox"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="please draw box"
    labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
  >

    <full-instructions header="Bounding box instructions">
      <ol><li><strong>Inspect</strong> the image</li><li><strong>Determine</strong>
      if the specified label is/are visible in the picture.</li>
      <li><strong>Outline</strong> each instance of the specified label in the image
 using the provided “Box” tool.</li></ol>
      <ul><li>Boxes should fit tight around each object</li>
```

```
      <li>Do not include parts of the object are overlapping or that cannot be seen,
 even though you think you can interpolate the whole shape.</li>
      <li>Avoid including shadows.</li>
      <li>If the target is off screen, draw the box up to the edge of the image.</li>

    </full-instructions>

    <short-instructions>
      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
      <p>Enter description of a correct bounding box label and add images</p>
      <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
      <p>Enter description of an incorrect bounding box label and add images</p>
    </short-instructions>

  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>
```

Datos de salida de cuadro delimitador

Después de crear un trabajo de etiquetado con cuadros delimitadores, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Descripción general del trabajo de la consola.

Por ejemplo, el archivo de manifiesto de salida de una tarea de cuadro delimitador de clase única completada correctamente contendrá lo siguiente:

```
[
  {
    "boundingBox": {
      "boundingBoxes": [
        {
          "height": 2832,
          "label": "bird",
          "left": 681,
          "top": 599,
          "width": 1364
        }
      ],
      "inputImageProperties": {
        "height": 3726,
        "width": 2662
      }
```

```
    }
  }
]
```

El parámetro `boundingBoxes` identifica la ubicación del cuadro delimitador dibujado alrededor de un objeto identificado como un "ave" con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen, que se considera la coordenada de píxeles (0,0). En el ejemplo anterior, **`left`** y **`top`** identifican la ubicación del píxel situado en la esquina superior izquierda del cuadro delimitador con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen. Las dimensiones del cuadro delimitador se identifican con **`height`** y **`width`**. El parámetro `inputImageProperties` proporciona las dimensiones en píxeles de la imagen de entrada original.

Cuando se utiliza el tipo de tarea de cuadro delimitador se pueden crear trabajos de etiquetado con cuadro delimitador de una o varias clases. El archivo de manifiesto de salida de un cuadro delimitador multiclase completado correctamente contendrá lo siguiente:

```
[
  {
    "boundingBox": {
      "boundingBoxes": [
        {
          "height": 938,
          "label": "squirrel",
          "left": 316,
          "top": 218,
          "width": 785
        },
        {
          "height": 825,
          "label": "rabbit",
          "left": 1930,
          "top": 2265,
          "width": 540
        },
        {
          "height": 1174,
          "label": "bird",
          "left": 748,
          "top": 2113,
          "width": 927
        },
        {
```

```
          "height": 893,
          "label": "bird",
          "left": 1333,
          "top": 847,
          "width": 736
        }
      ],
      "inputImageProperties": {
        "height": 3726,
        "width": 2662
      }
    }
  }
]
```

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida resultante de un trabajo de etiquetado con cuadros delimitadores, consulte Salida del trabajo de cuadro delimitador.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Identificación del contenido de las imágenes mediante la segmentación semántica

Para identificar el contenido de una imagen a nivel de píxel, usa una tarea de etiquetado de segmentación semántica de Amazon SageMaker Ground Truth. Cuando se asigna un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, los trabajadores clasifican los píxeles de la imagen en un conjunto de etiquetas o clases predefinidas. Ground Truth admite trabajos de etiquetado de segmentación semántica de clase única y múltiple. Para crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, utilice la sección Ground Truth de la consola Amazon SageMaker AI o la `CreateLabelingJob`operación.

Las imágenes que contienen un gran número de objetos que deben segmentarse requieren más tiempo. Para ayudar a los trabajadores (de personal privado o de proveedor) a etiquetar estos objetos en menos tiempo y con mayor precisión, Ground Truth proporciona una herramienta de segmentación automática asistida por IA. Para obtener información, consulte Herramienta de segmentación automática.

> **Important**
>
> Para este tipo de tarea, si crea su propio archivo de manifiesto, utilice `"source-ref"` para identificar la ubicación de cada archivo de imagen en Amazon S3 que desee etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica en la consola de IA. SageMaker En el paso 10, elija Image (Imagen) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y, luego, Semantic segmentation (Segmentación semántica) como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y las etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, utilice la operación API. SageMaker `CreateLabelingJob` Esta API define esta operación para todos. AWS SDKs Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Las funciones de Lambda de preanotación para este tipo de tareas terminan con `PRE-SemanticSegmentation`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn
- Las funciones de Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tareas terminan con `ACS-SemanticSegmentation`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-semantic-segmentation-labeling-job,
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
```

```
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
SemanticSegmentation,
        'TaskKeywords': [
            'Semantic Segmentation',
        ],
        'TaskTitle': 'Semantic segmentation task',
        'TaskDescription': 'For each category provided, segment out each relevant
 object using the color associated with that category',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-SemanticSegmentation'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Proporcionar una plantilla para trabajos de etiquetado de segmentación semántica

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del trabajador en `UiTemplateS3Uri`. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente `short-instructions`, `full-instructions` y `header`.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en `UiTemplateS3Uri`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
```

```
<crowd-form>
  <crowd-semantic-segmentation
    name="crowd-semantic-segmentation"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Please segment out all pedestrians."
    labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
  >
    <full-instructions header="Segmentation instructions">
      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
      <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
 understand more about the labels.</li>
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits an object and
 paint that object using the tools provided.</li></ol>
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <h2><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h2>
      <p>Enter description to explain a correctly done segmentation</p>
      <p><br></p><h2><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h2>
      <p>Enter description of an incorrectly done segmentation</p>
    </short-instructions>
  </crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>
```

Datos de salida de segmentación semántica

Después de crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación de conjunto de datos de salida de la sección Información general del trabajo de la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Para ver un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida para un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, consulte Salida de segmentación semántica de nubes de puntos 3D.

Herramienta de segmentación automática

La segmentación de imágenes es el proceso de dividir una imagen en varios segmentos o conjuntos de píxeles etiquetados. En Amazon SageMaker Ground Truth, el proceso de identificación de todos los píxeles que corresponden a una etiqueta determinada supone la aplicación de un relleno de

color, o "máscara", sobre esos píxeles. Algunas tareas de trabajo de etiquetado contienen imágenes con un gran número de objetos que deben segmentarse. Para ayudar a los trabajadores a etiquetar estos objetos en menos tiempo y con mayor precisión, Ground Truth proporciona una herramienta de segmentación automática para tareas de segmentación asignadas a personal privado y del proveedor. Esta herramienta utiliza un modelo de machine learning para segmentar automáticamente objetos individuales en la imagen con una intervención mínima del trabajador. Los trabajadores pueden refinar la máscara generada por la herramienta de segmentación automática utilizando otras herramientas que se encuentran en la consola de trabajo. Esto ayuda a los trabajadores a completar las tareas de segmentación de imágenes con mayor rapidez y precisión, lo que reduce los costos y mejora la calidad de las etiquetas. En la siguiente página se proporciona información sobre la herramienta y su disponibilidad.

> **Note**
>
> La herramienta de segmentación automática está disponible para las tareas de segmentación que se envían a personal privado o a personal del proveedor. No está disponible para tareas enviadas al personal público (Amazon Mechanical Turk).

Vista previa de la herramienta

Cuando se asigna a los trabajadores un trabajo de etiquetado que proporciona la herramienta de segmentación automática, reciben instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la herramienta. Por ejemplo, un trabajador podría ver lo siguiente en la consola de trabajo:



Los trabajadores pueden utilizar Ver instrucciones completas para aprender a utilizar la herramienta. Los trabajadores tendrán que colocar un punto en cuatro puntos extremos (superior, inferior, izquierda y derecha) del objeto de interés, y la herramienta generará automáticamente una máscara para el objeto. Los trabajadores pueden refinar aún más la máscara utilizando las otras herramientas que se facilitan, o mediante la herramienta de segmentación automática en las partes más pequeñas del objeto que se han pasado por alto.

Disponibilidad de herramientas

La herramienta de segmentación automática aparece automáticamente en las consolas de trabajo si crea un trabajo de etiquetado de segmentación semántica mediante la consola de Amazon SageMaker AI. Al crear un trabajo de segmentación semántica en la consola de SageMaker AI, podrá obtener una vista previa de la herramienta mientras crea instrucciones de trabajo. Para obtener más información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica en la consola de SageMaker AI, consulte Introducción: creación de un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores con Ground Truth.

Si está creando un trabajo de etiquetado de segmentación de instancias personalizado en la consola de SageMaker AI o creando un trabajo de etiquetado de segmentación de instancias o semánticas mediante la API de Ground Truth, debe crear una plantilla de tareas personalizada para diseñar la consola y las instrucciones de trabajo. Para incluir la herramienta de segmentación automática en la consola de trabajo, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones en la plantilla de tareas personalizada:

- Para los trabajos de etiquetado de segmentación semántica creados con la API, la `<crowd-semantic-segmentation>` está presente en la plantilla de tareas. Para trabajos de etiquetado de segmentación de instancias personalizadas, la etiqueta `<crowd-instance-segmentation>` está presente en la plantilla de tareas.
- La tarea se asigna a personal privado o a personal del proveedor.
- Las imágenes que se etiquetarán son objetos de Amazon Simple Storage Service Amazon (S3) que se han prefirmado para el trabajador para que pueda acceder a ellas. Esto es cierto si la plantilla de tarea incluye el filtro `grant_read_access`. Para obtener más información sobre el filtro `grant_read_access`, consulte Adición de automatización con Liquid.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea personalizada para un trabajo de etiquetado de segmentación de instancias personalizadas, que incluye la etiqueta `<crowd-instance-segmentation/>` y el filtro Liquid `grant_read_access`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-instance-segmentation
    name="crowd-instance-segmentation"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    labels="['Car','Road']"
   <full-instructions header="Segmentation instructions">
      Segment each instance of each class of objects in the image.
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      <p>Segment each instance of each class of objects in the image.</p>

      <h3 style="color: green">GOOD EXAMPLES</h3>
      <img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%">
      <p>Good because A, B, C.</p>

      <h3 style="color: red">BAD EXAMPLES</h3>
```

```
      <img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%">
      <p>Bad because X, Y, Z.</p>
    </short-instructions>
  </crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>
```

Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (una sola etiqueta)

Usa una tarea de etiquetado de clasificación de imágenes de Amazon SageMaker Ground Truth cuando necesites trabajadores que clasifiquen las imágenes con las etiquetas predefinidas que especifiques. Los trabajadores reciben imágenes y se les pide que elijan una etiqueta para cada imagen. Puede crear un trabajo de etiquetado y clasificación de imágenes utilizando la sección Ground Truth de la consola Amazon SageMaker AI o la `CreateLabelingJob`operación.

> **Important**
>
> Para este tipo de tarea, si crea su propio archivo de manifiesto, utilice `"source-ref"` para identificar la ubicación de cada archivo de imagen en Amazon S3 que desee etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado y clasificación de imágenes en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, elija Imagen en el menú desplegable Categoría de tareas y elija Clasificación de imágenes (etiqueta única) como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario del trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y las etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes, utilice la operación SageMaker API`CreateLabelingJob`. Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Las funciones de Lambda de preanotación para este tipo de tareas terminan con `PRE-ImageMultiClass`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn
- Las funciones de Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tareas terminan con `ACS-ImageMultiClass`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-image-classification-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        },
```

```
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
ImageMultiClass',
        'TaskKeywords': [
            Image classification',
        ],
        'TaskTitle': Image classification task',
        'TaskDescription': 'Carefully inspect the image and classify it by selecting
 one label from the categories provided.',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClass'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Proporcionar una plantilla para los trabajos de etiquetado de clasificación de imágenes

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del trabajador en `UiTemplateS3Uri`. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente `short-instructions`, `full-instructions` y `header`.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en `UiTemplateS3Uri`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-image-classifier
    name="crowd-image-classifier"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="please classify"
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
  >
    <full-instructions header="Image classification instructions">
      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
```

```
      <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
 understand more about the labels.</li>
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</
li></ol>
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
      <p>Enter description to explain the correct label to the workers</p>
      <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3><p>Enter
 description of an incorrect label</p>
    </short-instructions>
  </crowd-image-classifier>
</crowd-form>
```

Datos de salida de clasificación de imágenes

Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Información general del trabajo de la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Para ver un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes, consulte Salida del trabajo de clasificación.

Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (varias etiquetas)

Usa una tarea de etiquetado de clasificación de imágenes con múltiples etiquetas de Amazon SageMaker Ground Truth cuando necesites trabajadores que clasifiquen varios objetos de una imagen. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un perro y un gato. Puede utilizar la clasificación de imágenes de varias etiquetas para asociar las etiquetas "perro" y "gato" con esta imagen. En la siguiente página se proporciona información sobre la creación de un trabajo de clasificación de imágenes.

Al trabajar en una tarea de clasificación de imágenes de varias etiquetas, los trabajadores deben elegir todas las etiquetas aplicables y una como mínimo. Cuando se crea un trabajo con este tipo de tareas, se pueden proporcionar hasta 50 categorías de etiquetas.

Al crear un trabajo de etiquetado en la consola, Ground Truth no proporciona la categoría "ninguno" cuando ninguna de las etiquetas se aplica a una imagen. Para proporcionar esta opción a los

trabajadores, incluya una etiqueta similar a "none" u "other" cuando cree un trabajo de clasificación de imágenes con varias etiquetas.

Para evitar que los trabajadores seleccionen una sola etiqueta para cada imagen, utilice el tipo de tarea Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (una sola etiqueta).

> **Important**
>
> Para este tipo de tarea, si crea su propio archivo de manifiesto, utilice `"source-ref"` para identificar la ubicación de cada archivo de imagen en Amazon S3 que desee etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes de varias etiquetas (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes con múltiples etiquetas en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, elija Imagen en el menú desplegable Categoría de tareas y elija Clasificación de imágenes (varias etiquetas) como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario del trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado en la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y las etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes de varias etiquetas (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes con varias etiquetas, utilice la operación SageMaker API. `CreateLabelingJob` Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Las funciones de Lambda de preanotación para este tipo de tareas terminan con `PRE-ImageMultiClassMultiLabel`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn
- Las funciones de Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tareas terminan con `ACS-ImageMultiClassMultiLabel`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-multi-label-image-classification-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
ImageMultiClassMultiLabel',
        'TaskKeywords': [
            'Image Classification',
        ],
        'TaskTitle': 'Multi-label image classification task',
        'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
```

```
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClassMultiLabel'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Proporcionar una plantilla para la clasificación de imágenes de múltiples etiquetas

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del trabajador en `UiTemplateS3Uri`. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente `short-instructions`, `full-instructions` y `header`.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en `UiTemplateS3Uri`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-image-classifier-multi-select
    name="crowd-image-classifier-multi-select"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Please identify all classes in image"
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
  >
    <full-instructions header="Multi Label Image classification instructions">
      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
      <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
 understand more about the labels.</li>
       <li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the image.</
li></ol>
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
      <p>Enter description to explain the correct label to the workers</p>
      <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
      <p>Enter description of an incorrect label</p>
   </short-instructions>
```

```
  </crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>
```

Datos de salida de clasificación de imágenes de etiquetas múltiples

Una vez haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes con varias etiquetas, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Descripción general del trabajo de la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para el trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes con etiquetas múltiples, consulte Salida del trabajo de clasificación de etiquetas múltiples.

Verificación de etiquetas de imagen

La creación de un conjunto de datos de entrenamiento altamente preciso para su algoritmo de machine learning (ML) es un proceso iterativo. Normalmente, usted revisa y ajusta continuamente las etiquetas hasta que esté satisfecho de que representan con precisión la realidad o lo que es directamente observable en el mundo real. Puede utilizar una tarea de verificación de etiquetas de imagen de Amazon SageMaker Ground Truth para dirigir a los trabajadores a revisar las etiquetas de un conjunto de datos y mejorar la precisión de las etiquetas. Los trabajadores pueden indicar si las etiquetas existentes son correctas o calificar la calidad de la etiqueta. También pueden añadir comentarios para explicar su razonamiento. Amazon SageMaker Ground Truth admite la verificación de etiquetas Clasificación de los objetos de imagen mediante un cuadro delimitador y Identificación del contenido de las imágenes mediante la segmentación semántica. Puede crear un trabajo de etiquetado de verificación de etiquetas de imagen utilizando la sección Ground Truth de la consola de Amazon SageMaker AI o la operación CreateLabelingJob.

Ground Truth proporciona una consola de trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Si crea un trabajo de etiquetado con la consola, puede modificar el contenido y las imágenes que se muestran. Para obtener información acerca de cómo crear un trabajo de etiquetado utilizando la consola Ground Truth, consulte Crear un trabajo de etiquetado (consola).



Puede crear un trabajo de etiquetado de verificación de etiquetas mediante la API o la consola de SageMaker AI. Para aprender a crear un trabajo de etiquetado utilizando la operación `CreateLabelingJob` de la API de Ground Truth, consulte Crear un trabajo de etiquetado (API).

Etiquetado de texto con Ground Truth

Utilice Ground Truth para etiquetar texto. Ground Truth admite el etiquetado de texto para el reconocimiento de entidades con nombre, la clasificación de texto de una sola etiqueta y la clasificación de texto de varias etiquetas. En los temas siguientes se proporciona información sobre estos tipos de tareas integradas, así como sobre instrucciones que le ayudarán a crear un trabajo de etiquetado mediante ese tipo de tarea.

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre los tipos de archivos compatibles y las cuotas de datos de entrada, consulte Datos de entrada.

Temas

- Extracción de información de texto mediante el reconocimiento de entidades con nombre
- Categorización de texto con clasificación de texto (etiqueta única)
- Categorización de texto con clasificación de texto (etiquetas múltiples)

Extracción de información de texto mediante el reconocimiento de entidades con nombre

Para extraer información de un texto no estructurado y clasificarla en categorías predefinidas, utilice una tarea de etiquetado de reconocimiento de entidades denominadas (NER) de Amazon SageMaker Ground Truth. Tradicionalmente, NER implica analizar datos de texto para localizar frases nominales, llamadas entidades nombradas y clasificar cada una con una etiqueta, como "persona", "organización" o "marca". Puede ampliar esta tarea para etiquetar extensiones más largas de texto y clasificar esas secuencias con las etiquetas predefinidas que especifique. Puedes crear un trabajo de etiquetado y reconocimiento de entidades con nombre utilizando la sección Ground Truth de la consola Amazon SageMaker AI o la `CreateLabelingJob`operación.

Cuando se le asigna un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre, los trabajadores aplican las etiquetas a palabras o frases específicas dentro de un bloque de texto más grande. Escogen una etiqueta y, a continuación, la aplican con el cursor para resaltar la parte del texto a la que se aplica la etiqueta. La herramienta de reconocimiento de entidades con nombre de Ground Truth admite anotaciones superpuestas, la selección de etiquetas en contexto y la selección de varias etiquetas para resaltar un solo detalle. Además, los trabajadores pueden utilizar sus teclados para seleccionar etiquetas rápidamente.

> **Important**
>
> Si crea manualmente un archivo de manifiesto de entrada, utilice `"source"` para identificar el texto que quiere etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, elija Texto en el menú desplegable Categoría de tareas y elija Reconocimiento de entidades con nombre como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario del trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y las etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre asignado, mediante la operación de SageMaker API`CreateLabelingJob`. Esta API define esta operación para todos

AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Las funciones de Lambda de preanotación para este tipo de tareas terminan con `PRE-NamedEntityRecognition`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn
- Las funciones de Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tareas terminan con `ACS-NamedEntityRecognition`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn
- Debe proporcionar el siguiente ARN para `HumanTaskUiArn`:

  ```
  arn:aws:sagemaker:aws-region:394669845002:human-task-ui/NamedEntityRecognition
  ```

  Sustituya *`aws-region`* por la región de AWS en la que vaya a crear el trabajo de etiquetado. Por ejemplo, utilice `us-west-1` si crea un trabajo de etiquetado en Oeste de EE. UU. (Norte de California).
- Proporcione instrucciones para trabajadores en el archivo de configuración de categorías de etiquetas mediante el parámetro `instructions`. Puede utilizar una cadena o lenguaje de marcado HTML en los campos `shortInstruction` y `fullInstruction`. Para obtener más información, consulte Proporcionar instrucciones para trabajadores en el archivo de configuración de categorías de etiquetas.

  ```
  "instructions": {"shortInstruction":"<h1>Add header</h1><p>Add Instructions</p>",
   "fullInstruction":"<p>Add additional instructions.</p>"}
  ```

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-ner-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
```

```
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
NamedEntityRecognition'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
NamedEntityRecognition',
        'TaskKeywords': [
            'Named entity Recognition',
        ],
        'TaskTitle': 'Named entity Recognition task',
        'TaskDescription': 'Apply the labels provided to specific words or phrases
 within the larger text block.',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 28800,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 864000,
        'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-NamedEntityRecognition'
        },
    Tags=[
        {
```

```
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Proporcionar instrucciones para trabajadores en el archivo de configuración de categorías de etiquetas

Debe proporcionar instrucciones para trabajadores en el archivo de configuración de categorías de etiquetas que identifique mediante el parámetro `LabelCategoryConfigS3Uri` en `CreateLabelingJob`. Puede utilizar estas instrucciones para proporcionar detalles sobre la tarea que desea que realicen los trabajadores y ayudarlos a utilizar la herramienta de manera eficiente.

Las instrucciones cortas y largas se proporcionan utilizando `shortInstruction` y `fullInstruction` en el parámetro `instructions`, respectivamente. Para obtener más información acerca de estos tipos de instrucciones, consulteCreación de páginas de instrucciones.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de configuración de categorías de etiquetas con instrucciones que se pueden utilizar para un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre.

```
{
  "document-version": "2018-11-28",
  "labels": [
    {
      "label": "label1",
      "shortDisplayName": "L1"
    },
    {
      "label": "label2",
      "shortDisplayName": "L2"
    },
    {
      "label": "label3",
      "shortDisplayName": "L3"
    },
    {
      "label": "label4",
      "shortDisplayName": "L4"
    },
    {
```

```
      "label": "label5",
      "shortDisplayName": "L5"
    }
  ],
  "instructions": {
    "shortInstruction": "<p>Enter description of the labels that workers have
                        to choose from</p><br><p>Add examples to help workers
 understand the label</p>",
    "fullInstruction": "<ol>
                        <li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
                        <li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of
 the text.</li>
                        <li><strong>Choose</strong> the label that best matches what
 you have highlighted.</li>
                        <li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text
 and select a new label.</li>
                        <li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text,
 choose the X next to the
                        abbreviated label name on the highlighted text.</li>
                        <li>You can select all of a previously highlighted text, but
 not a portion of it.</li>
                        </ol>"
  }
}
```

Datos de salida de reconocimiento de entidades con nombre

Después de crear un trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Información general del trabajo de la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Categorización de texto con clasificación de texto (etiqueta única)

Para clasificar artículos y texto en categorías predefinidas, utilice la clasificación de texto. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación de texto para identificar el sentimiento transmitido en una revisión o la emoción subyacente a una sección de texto. Usa la clasificación de texto de Amazon SageMaker Ground Truth para que los trabajadores clasifiquen el texto en las categorías que tú

definas. Puede crear un trabajo de etiquetado y clasificación de textos utilizando la sección Ground Truth de la consola Amazon SageMaker AI o la `CreateLabelingJob`operación.

> **Important**
>
> Si crea manualmente un archivo de manifiesto de entrada, utilice `"source"` para identificar el texto que quiere etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de clasificación de textos en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, elija Text (Texto) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y, luego, Text Classification (Single Label) [Clasificación de texto (etiqueta única)] como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y las etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto, utilice la operación SageMaker API`CreateLabelingJob`. Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Las funciones de Lambda de preanotación para este tipo de tareas terminan con `PRE-TextMultiClass`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn
- Las funciones de Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tareas terminan con `ACS-TextMultiClass`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-text-classification-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
```

```
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
TextMultiClass,
        'TaskKeywords': [
            Text classification',
        ],
        'TaskTitle': Text classification task',
        'TaskDescription': 'Carefully read and classify this text using the categories
 provided.',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClass'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Proporcionar una plantilla para trabajos de etiquetado de clasificación de texto

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del trabajador en `UiTemplateS3Uri`. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente `short-instructions`, `full-instructions` y `header`.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en `UiTemplateS3Uri`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
```

```
<crowd-form>
  <crowd-classifier
    name="crowd-classifier"
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
    header="classify text"
  >
    <classification-target style="white-space: pre-wrap">
      {{ task.input.taskObject }}
    </classification-target>
    <full-instructions header="Classifier instructions">
      <ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
      <li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li>
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</
li></ol>
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p>
      <p><br></p><p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p>
      <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
    </short-instructions>
  </crowd-classifier>
  </crowd-form>
```

Datos de salida de clasificación de texto

Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de texto, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Información general del trabajo de la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para el trabajo de etiquetado de clasificación de texto, consulte Salida del trabajo de clasificación.

Categorización de texto con clasificación de texto (etiquetas múltiples)

Para categorizar artículos y texto en varias categorías predefinidas, utilice el tipo de tarea de clasificación de texto con etiquetas múltiples. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para identificar más de una emoción transmitida en el texto. En las secciones siguientes se proporciona

información sobre cómo crear una tarea de clasificación de texto con etiquetas múltiples en la consola y la API.

Al trabajar en una tarea de clasificación de texto con varias etiquetas, los trabajadores deben elegir todas las etiquetas aplicables, pero deben elegir al menos una. Al crear un trabajo con este tipo de tarea, puede proporcionar hasta 50 categorías de etiquetas.

Amazon SageMaker Ground Truth no incluye la categoría «ninguno» cuando no se aplica ninguna de las etiquetas. Para proporcionar esta opción a los trabajadores, incluya una etiqueta similar a “ninguna” u “otro” cuando cree un trabajo de clasificación de texto con varias etiquetas.

Para restringir a los trabajadores la elección a una sola etiqueta para cada documento o selección de texto, utilice el tipo de tarea Categorización de texto con clasificación de texto (etiqueta única).

> **Important**
>
> Si crea manualmente un archivo de manifiesto de entrada, utilice `"source"` para identificar el texto que quiere etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con etiquetas múltiples (Consola)

Puedes seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con varias etiquetas en la consola Amazon SageMaker AI. En el paso 10, elija Text (Texto) en el menú desplegable Task category (Categoría de tarea) y elija Text Classification (Multi-label) [Clasificación de texto (varias etiquetas)] como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado con la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y las etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con etiquetas múltiples (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con varias etiquetas, utilice la operación SageMaker API. `CreateLabelingJob` Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Las funciones de Lambda de preanotación para este tipo de tareas terminan con `PRE-TextMultiClassMultiLabel`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn
- Las funciones de Lambda de consolidación de anotaciones para este tipo de tareas terminan con `ACS-TextMultiClassMultiLabel`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Todos los parámetros en rojo deben reemplazarse con sus especificaciones y recursos.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-multi-label-text-classification-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda::function:PRE-
TextMultiClassMultiLabel,
        'TaskKeywords': [
            'Text Classification',
        ],
        'TaskTitle': 'Multi-label text classification task',
        'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the text shown',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
```

```
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClassMultiLabel'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Crear una plantilla para la clasificación de texto con etiquetas múltiples

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del trabajador en `UiTemplateS3Uri`. Copie y modifique la siguiente plantilla. Modifique únicamente `short-instructions`, `full-instructions` y `header`.

Cargue esta plantilla a S3 y proporcione el URI de S3 para este archivo en `UiTemplateS3Uri`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-classifier-multi-select
    name="crowd-classifier-multi-select"
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
    header="Please identify all classes in the below text"
  >
    <classification-target style="white-space: pre-wrap">
      {{ task.input.taskObject }}
    </classification-target>
    <full-instructions header="Classifier instructions">
      <ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
      <li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li>
      <li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</
li></ol>
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p>
      <p><br></p>
      <p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p>
      <p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
```

```
    </short-instructions>
  </crowd-classifier-multi-select>
  </crowd-form>
```

Para obtener información sobre cómo crear una plantilla personalizada, consulte Flujos de trabajo de etiquetado personalizados.

Datos de salida de clasificación de texto multietiqueta

Una vez haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de texto con múltipleas etiquetas, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Descripción general del trabajo de la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para el trabajo de etiquetado de clasificación de texto con etiquetas múltiples, consulte Salida del trabajo de clasificación de etiquetas múltiples.

Etiquetado de vídeos y fotogramas de vídeo

Puede utilizar Ground Truth para clasificar vídeos y anotar fotogramas de vídeo (imágenes fijas extraídas de vídeos) mediante uno de los tres tipos de tareas de vídeo integrados. Estos tipos de tareas agilizan el proceso de creación de trabajos de etiquetado de vídeo y fotogramas de vídeo mediante la consola Amazon SageMaker AI, la API y un idioma específico SDKs.

- Clasificación de clips de vídeo: permita a los trabajadores clasificar los vídeos en las categorías que especifique. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para que los trabajadores clasifiquen los vídeos en temas como deportes, comedia, música y educación. Para obtener más información, consulte Clasificación de vídeos.
- Trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo: permita a los trabajadores anotar los fotogramas extraídos de un vídeo utilizando cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o herramientas de anotación de puntos clave. Ground Truth ofrece dos tipos de tareas integradas para etiquetar fotogramas de vídeo:
  - Detección de objetos en fotogramas de vídeo: permite a los trabajadores identificar y localizar objetos en los fotogramas de vídeo.

- Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo: permite a los trabajadores realizar un seguimiento del movimiento de los objetos en los fotogramas de vídeo.
- Trabajos de ajuste de fotogramas de vídeo: permite a los trabajadores ajustar etiquetas, atributos de categorías de etiquetas y atributos de fotogramas de un trabajo anterior de detección de objetos o de etiquetado de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo.
- Trabajos de verificación de fotogramas de vídeo: permite a los trabajadores verificar etiquetas, atributos de categorías de etiquetas y atributos de fotogramas de un trabajo anterior de detección de objetos o de etiquetado de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo.

Si tiene archivos de vídeo, puede utilizar la herramienta de extracción automática de fotogramas Ground Truth para extraer fotogramas de sus vídeos. Para obtener más información, consulte Datos de entrada de fotogramas de vídeo.

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre los tipos de archivos compatibles y las cuotas de datos de entrada, consulte Datos de entrada.

Temas

- Clasificación de vídeos
- Fotogramas de vídeo
- Instrucciones de trabajo

Clasificación de vídeos

Usa una tarea de etiquetado y clasificación de vídeos de Amazon SageMaker Ground Truth cuando necesites que los trabajadores clasifiquen los vídeos con las etiquetas predefinidas que tú especifiques. A los trabajadores se les muestran vídeos y se les pide que elijan una etiqueta para cada vídeo. Puede crear un trabajo de etiquetado y clasificación de vídeo utilizando la sección Ground Truth de la consola Amazon SageMaker AI o la CreateLabelingJoboperación.

Los archivos de vídeo deben estar codificados en un formato compatible con el navegador que utiliza el equipo de trabajo que etiqueta los datos. Se recomienda comprobar que todos los formatos de archivo de vídeo del archivo de manifiesto de entrada se muestran correctamente en la vista previa de la interfaz de usuario de trabajo. Puede comunicar a sus trabajadores los navegadores

que son compatibles siguiendo las instrucciones para trabajadores. Para ver los formatos de archivo compatibles, consulte Formatos de datos admitidos.

> **Important**
>
> Para este tipo de tarea, si crea su propio archivo de manifiesto, utilice `"source-ref"` para identificar la ubicación de cada archivo de vídeo de Amazon S3 que desee etiquetar. Para obtener más información, consulte Datos de entrada.

Cree un trabajo de etiquetado de clasificación de vídeo (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de clasificación de vídeo en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, elija Texto en el menú desplegable Categoría de tarea y elija Clasificación de vídeo como tipo de tarea.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario de trabajador similar a la siguiente para las tareas de etiquetado. Al crear el trabajo de etiquetado en la consola, se especifican instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar el trabajo y las etiquetas que los trabajadores pueden elegir.



Cree un trabajo de etiquetado de clasificación de vídeo (API)

Esta sección cubre los detalles que necesita saber cuando crea un trabajo de etiquetado mediante la operación de la API `CreateLabelingJob` de SageMaker . Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (API) y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Utilice una función de Lambda de preanotación que termine en `PRE-VideoClassification`. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn
- Utilice una función de Lambda de consolidación de anotaciones que termine en `ACS-VideoClassification`. Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-video-classification-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
```

```
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
VideoClassification',
        'TaskKeywords': [
            'Video Classification',
        ],
        'TaskTitle': 'Video classification task',
        'TaskDescription': 'Select a label to classify this video',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-VideoClassification'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Proporcione una plantilla para la clasificación de vídeos

Si crea un trabajo de etiquetado con la API, debe proporcionar una plantilla de tarea del trabajador en `UiTemplateS3Uri`. Copie y modifique la siguiente plantilla modificando `short-instructions`, `full-instructions` y `header`. Cargue esta plantilla en Amazon S3 y proporcione el URI de Amazon S3 para este archivo en `UiTemplateS3Uri`.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

              <crowd-form>
                  <crowd-classifier
```

```
                    name="crowd-classifier"
                    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
                    header="Please classify video"
                  >
                    <classification-target>
                       <video width="100%" controls/>
                        <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
 type="video/mp4"/>
                        <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
 type="video/webm"/>
                        <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
 type="video/ogg"/>
                      Your browser does not support the video tag.
                      </video>
                    </classification-target>
                    <full-instructions header="Video classification instructions">
                      <ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the
 video.</li>
                        <li><strong>Read</strong> the options and review the examples
 provided to understand more about the labels.</li>
                        <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best
 suits the video.</li></ol>
                    </full-instructions>
                    <short-instructions>
                      <h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
                        <p>Enter description to explain the correct label to the
 workers</p>
                        <p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-
placeholder.png" style="max-width:100%"></p>
                        <h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></
h3>
                        <p>Enter description of an incorrect label</p>
                        <p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-
placeholder.png" style="max-width:100%"></p>
                    </short-instructions>
                  </crowd-classifier>
              </crowd-form>
```

Datos de salida de clasificación de vídeo

Una vez que haya creado un trabajo de etiquetado de clasificación de vídeo, los datos de salida se ubicarán en el bucket de Amazon S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath` al utilizar la API o en el campo Ubicación del conjunto de datos de salida de la sección Información general del trabajo de la consola.

Para obtener más información sobre el archivo de manifiesto de salida generado por Ground Truth y la estructura de archivos que Ground Truth utiliza para almacenar los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Para ver un ejemplo de archivos de manifiesto de salida para los trabajos de etiquetado con clasificación de vídeo, consulte Salida del trabajo de clasificación.

Fotogramas de vídeo

Puede utilizar los tipos de tareas de fotogramas de vídeo integrados en Ground Truth para que los trabajadores anoten los fotogramas de vídeo mediante cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o puntos clave. Un fotograma de vídeo es una secuencia de imágenes que se han extraído de un vídeo.

Si no tiene fotogramas de vídeo, puede proporcionar archivos de vídeo (MP4 archivos) y utilizar la herramienta de extracción automática de fotogramas Ground Truth para extraer fotogramas de vídeo. Para obtener más información, consulte Proporcione archivos de vídeo.

Puede usar los siguientes tipos de tareas de vídeo integradas para crear trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo mediante la consola Amazon SageMaker AI, la API y un idioma específico SDKs.

- Detección de objetos en fotogramas de vídeo: utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores identifiquen y localicen objetos en secuencias de fotogramas de vídeo. Usted proporciona una lista de categorías y los trabajadores pueden seleccionar una categoría cada vez y anotar los objetos a los que se aplica la categoría en todos los fotogramas. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para pedir a los trabajadores que identifiquen y localicen diferentes tipos de objetos en un objeto, como automóviles, bicicletas y peatones.
- Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo: utilice este tipo de tareas cuando desee que los trabajadores realicen un seguimiento del movimiento de instancias de objetos a lo largo de secuencias de fotogramas de vídeo. Cuando un trabajador añade una anotación a un fotograma,

esa anotación se asocia a un identificador de instancia único. El trabajador añade anotaciones asociadas al mismo identificador en todos los demás fotogramas para identificar el mismo objeto o persona. Por ejemplo, un trabajador puede realizar el seguimiento del movimiento de un vehículo a lo largo de una secuencia de fotogramas de vídeo trazando cuadros delimitadores asociados al mismo identificador alrededor del vehículo en cada fotograma que aparece.

Utilice los temas siguientes para obtener más información sobre estos tipos de tareas integradas y sobre cómo crear un trabajo de etiquetado utilizando cada tipo de tarea. Consulte Tipos de tareas para obtener más información sobre las herramientas de anotación (cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos y puntos clave) disponibles para estos tipos de tareas.

Antes de crear un trabajo de etiquetado, le recomendamos que consulte Referencia de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo.

Temas

- Identificación de objetos mediante la detección de objetos en fotogramas de vídeo
- Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo mediante el seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo
- Referencia de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo

Identificación de objetos mediante la detección de objetos en fotogramas de vídeo

Puede utilizar el tipo de tarea de detección de objetos en fotogramas de vídeo para que los trabajadores identifiquen y localicen los objetos de una secuencia de fotogramas de vídeo (imágenes extraídas de un vídeo) mediante cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o herramientas de anotación de puntos clave. La herramienta que elija definirá el tipo de tarea de fotogramas de vídeo que creará. Por ejemplo, puede utilizar una tarea de detección de objetos en fotogramas de vídeo con cuadro delimitador para identificar y localizar diversos objetos en una serie de fotogramas de vídeo, como automóviles, bicicletas y peatones. Puede crear un trabajo de etiquetado por detección de objetos de fotogramas de vídeo mediante la consola Amazon SageMaker AI Ground Truth, la SageMaker API y un idioma específico AWS SDKs. Para obtener más información, consulte Crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos en fotogramas de vídeo y seleccione su método preferido. Consulte Tipos de tareas para obtener más información sobre las herramientas de anotación que puede elegir al crear un trabajo de etiquetado.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario del trabajador y herramientas para completar las tareas de etiquetado: Obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador.

Puede crear un trabajo para ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección de objetos en vídeo mediante el tipo de tarea de ajuste de detección de objetos en vídeo. Para obtener más información, consulte Crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de detección de objetos en fotogramas de vídeo.

Obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador

Ground Truth proporciona a los trabajadores una interfaz de usuario (IU) web para completar tareas de anotación de detección de objetos en fotogramas de vídeo. Es posible obtener una vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si no tiene experiencia, le recomendamos que cree un trabajo de etiquetado a través de la consola utilizando un pequeño conjunto de datos de entrada para obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador y asegurarse de que los fotogramas de vídeo, las etiquetas y los atributos de etiqueta tengan el aspecto esperado.

La interfaz de usuario proporciona a los trabajadores las siguientes herramientas de etiquetado de asistencia para completar las tareas de detección de objetos:

- Para todas las tareas, los trabajadores pueden utilizar las características Copiar en siguiente y Copiar en todos para copiar una anotación en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas siguientes, respectivamente.
- Para las tareas que incluyen las herramientas de cuadros delimitadores, los trabajadores pueden utilizar la característica Predecir siguiente para dibujar un cuadro delimitador en un solo fotograma y, a continuación, predecir con Ground Truth la ubicación de los cuadros con la misma etiqueta en todos los demás fotogramas. A continuación, los trabajadores pueden realizar ajustes para corregir las ubicaciones previstas de los cuadros.

Crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos en fotogramas de vídeo

Puede crear un trabajo de etiquetado por detección de objetos de fotogramas de vídeo mediante la consola de SageMaker IA o la operación de la `CreateLabelingJob`API.

En esta sección se da por sentado que ha consultado Referencia de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo y elegido el tipo de datos de entrada y la conexión del conjunto de datos de entrada que está utilizando.

Crear un trabajo de etiquetado (consola)

Puedes seguir las instrucciones que se indican Crear un trabajo de etiquetado (consola) a continuación para aprender a crear un trabajo de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo

en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, seleccione Vídeo: detección de objetos en la lista desplegable Categoría de tareas. Seleccione el tipo de tarea deseado seleccionando una de las tarjetas de Selección de tareas.



Crear un trabajo de etiquetado (API)

Se crea un trabajo de etiquetado por detección de objetos mediante la operación de SageMaker APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. CreateLabelingJob

Crear un trabajo de etiquetado (API) proporciona una visión general de la operación CreateLabelingJob. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Debe introducir un ARN para HumanTaskUiArn. Utilice arn:aws:sagemaker:*<region>*:394669845002:human-task-ui/VideoObjectDetection. Sustituya *<region>* por la región de AWS en la que está creando el trabajo de etiquetado.

  No incluya una entrada para el parámetro UiTemplateS3Uri.
- El LabelAttributeName debe terminar en -ref. Por ejemplo, *video-od-labels*-ref.
- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de fotogramas de vídeo. Puede crear este archivo de manifiesto mediante la consola SageMaker AI o crearlo manualmente y cargarlo en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración de los datos de entrada.
- Solo puede utilizar equipos de trabajo privados o de proveedores para crear trabajos de etiquetado de detección de objetos en fotogramas de vídeo.
- Especifique las etiquetas, los atributos de fotograma y de categoría de etiqueta, el tipo de tarea y las instrucciones de trabajo en un archivo de configuración de categorías de etiqueta. Especifique el tipo de tarea (cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o puntos clave) utilizando annotationType en el archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, consulte Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas para aprender a crear este archivo.
- Debe proporcionar funciones Lambda predefinidas ARNs para la anotación previa y posterior a la anotación (ACS). ARNs Son específicas de la AWS región que utilice para crear su trabajo de etiquetado.
  - Para buscar el ARN de Lambda de preanotación, consulte PreHumanTaskLambdaArn. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en PRE-VideoObjectDetection.

  - Para buscar el ARN de Lambda de postanotación, consulte `AnnotationConsolidationLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en `ACS-VideoObjectDetection`.
- El número de trabajadores especificado en `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` debe ser 1.
- El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo. No especifique valores para los parámetros en `LabelingJobAlgorithmsConfig`.
- Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en `TaskTimeLimitInSeconds` (hasta 7 días o 604 800 segundos).

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-video-od-labeling-job,
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/video-frame-sequence-
input-manifest.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
```

```
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectDetection'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
VideoObjectDetection',
        'TaskKeywords': [
            'Video Frame Object Detection',
        ],
        'TaskTitle': 'Video frame object detection task',
        'TaskDescription': 'Classify and identify the location of objects and people in
 video frames',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectDetection'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de detección de objetos en fotogramas de vídeo

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste y verificación utilizando la consola de Ground Truth o la API de `CreateLabelingJob`. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y verificación y cómo crear uno, consulte Verificación y ajuste de etiquetas.

Formato de los datos de salida

Cuando crea un trabajo de etiquetado de detección de objetos en fotogramas de vídeo, las tareas se envían a los trabajadores. Cuando los trabajadores completan las tareas, las etiquetas se escriben en la ubicación de salida de Amazon S3 especificada al crear el trabajo de etiquetado. Para obtener

información sobre el formato de datos de salida de detección de objetos en fotogramas de vídeo, consulte Salida de detección de objetos en fotogramas de vídeo. Si no tiene experiencia con Ground Truth, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Ground Truth.

Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo mediante el seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo

Puede utilizar el tipo de tarea de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo para que los trabajadores realicen un seguimiento del movimiento de objetos en una secuencia de fotogramas de vídeo (imágenes extraídas de un vídeo) mediante cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o herramientas de anotación de puntos clave. La herramienta que elija definirá el tipo de tarea de fotogramas de vídeo que creará. Por ejemplo, puede utilizar un tipo de tarea de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo con cuadro delimitador para pedir a los trabajadores que realicen un seguimiento del movimiento de objetos, como automóviles, bicicletas y peatones, dibujando cuadros a su alrededor.

Usted proporciona una lista de categorías y cada anotación que un trabajador añade a un fotograma de vídeo se identifica como una instancia de esa categoría mediante un identificador de instancia. Por ejemplo, si proporciona la categoría de etiqueta "automóvil", el primer automóvil que anote un trabajador tendrá el identificador de instancia car:1. El segundo automóvil que anote el trabajador tendrá el identificador de instancia car:2. Para realizar un seguimiento del movimiento de un objeto, el trabajador agrega anotaciones asociadas al mismo identificador de instancia alrededor del objeto en todos los fotogramas.

Puede crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo mediante la consola Amazon SageMaker AI Ground Truth, la SageMaker API y un idioma específico AWS SDKs. Para obtener más información, consulte Crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos en fotogramas de vídeo y seleccione su método preferido. Consulte Tipos de tareas para obtener más información sobre las herramientas de anotación que puede elegir al crear un trabajo de etiquetado.

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario del trabajador y herramientas para completar las tareas de etiquetado: Obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador.

Puede crear un trabajo para ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección de objetos en vídeo mediante el tipo de tarea de ajuste de detección de objetos en vídeo. Para obtener más información, consulte Crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de detección de objetos en fotogramas de vídeo.

Obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador

Ground Truth proporciona a los trabajadores una interfaz de usuario (IU) web para completar tareas de anotación de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo. Es posible obtener una vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si no tiene experiencia, le recomendamos que cree un trabajo de etiquetado a través de la consola utilizando un pequeño conjunto de datos de entrada para obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador y asegurarse de que los fotogramas de vídeo, las etiquetas y los atributos de etiqueta tengan el aspecto esperado.

La interfaz de usuario proporciona a los trabajadores las siguientes herramientas de etiquetado de asistencia para completar las tareas de seguimiento de objetos:

- Para todas las tareas, los trabajadores pueden utilizar las características Copiar en siguiente y Copiar en todos para copiar una anotación con el mismo identificador único en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas siguientes, respectivamente.
- Para las tareas que incluyen las herramientas de cuadros delimitadores, los trabajadores pueden utilizar la característica Predecir siguiente para dibujar un cuadro delimitador en un solo fotograma y, a continuación, predecir con Ground Truth la ubicación de los cuadros con el mismo identificador único en todos los demás fotogramas. A continuación, los trabajadores pueden realizar ajustes para corregir las ubicaciones previstas de los cuadros.

Crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo

Puede crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo mediante la consola de SageMaker IA o la operación de la `CreateLabelingJob`API.

En esta sección se da por sentado que ha consultado Referencia de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo y elegido el tipo de datos de entrada y la conexión del conjunto de datos de entrada que está utilizando.

Crear un trabajo de etiquetado (consola)

Puedes seguir las instrucciones que se indican Crear un trabajo de etiquetado (consola) a continuación para aprender a crear un trabajo de seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo en la consola de SageMaker IA. En el paso 10, seleccione Vídeo: seguimiento de objetos en la lista desplegable Categoría de tareas. Seleccione el tipo de tarea deseado seleccionando una de las tarjetas de Selección de tareas.



Crear un trabajo de etiquetado (API)

Se crea un trabajo de etiquetado y seguimiento de objetos mediante la operación de SageMaker APICreateLabelingJob. Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. CreateLabelingJob

Crear un trabajo de etiquetado (API) proporciona una visión general de la operación `CreateLabelingJob`. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Debe introducir un ARN para `HumanTaskUiArn`. Utilice `arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/VideoObjectTracking`. Sustituya *<region>* por la región de AWS en la que está creando el trabajo de etiquetado.

  No incluya una entrada para el parámetro `UiTemplateS3Uri`.
- El `LabelAttributeName` debe terminar en `-ref`. Por ejemplo, *ot-labels*`-ref`.
- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de fotogramas de vídeo. Puede crear este archivo de manifiesto mediante la consola SageMaker AI o crearlo manualmente y cargarlo en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración de los datos de entrada. Si crea un trabajo de etiquetado de streaming, el archivo de manifiesto de entrada es opcional.
- Solo puede utilizar equipos de trabajo privados o de proveedores para crear trabajos de etiquetado de detección de objetos en fotogramas de vídeo.
- Especifique las etiquetas, los atributos de fotograma y de categoría de etiqueta, el tipo de tarea y las instrucciones de trabajo en un archivo de configuración de categorías de etiqueta. Especifique el tipo de tarea (cuadros delimitadores, polilíneas, polígonos o puntos clave) utilizando `annotationType` en el archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, consulte Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas para aprender a crear este archivo.
- Debe proporcionar funciones Lambda predefinidas ARNs para la anotación previa y posterior a la anotación (ACS). ARNs Son específicas de la AWS región que utilice para crear su trabajo de etiquetado.
  - Para buscar el ARN de Lambda de preanotación, consulte `PreHumanTaskLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en `PRE-VideoObjectTracking`.
  - Para buscar el ARN de Lambda de postanotación, consulte `AnnotationConsolidationLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en `ACS-VideoObjectTracking`.
- El número de trabajadores especificado en `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` debe ser 1.

- El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo. No especifique valores para los parámetros en `LabelingJobAlgorithmsConfig`.
- Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en `TaskTimeLimitInSeconds` (hasta 7 días o 604 800 segundos).

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName='example-video-ot-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://amzn-s3-demo-bucket/path/video-frame-sequence-
input-manifest.json'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json',
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectTracking'
```

```
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-
VideoObjectTracking',
        'TaskKeywords': [
            'Video Frame Object Tracking',
        ],
        'TaskTitle': 'Video frame object tracking task',
        'TaskDescription': Tracking the location of objects and people across video
 frames',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectTracking'
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
)
```

Crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste y verificación utilizando la consola de Ground Truth o la API de `CreateLabelingJob`. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y verificación y cómo crear uno, consulte Verificación y ajuste de etiquetas.

Formato de los datos de salida

Cuando crea un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo, las tareas se envían a los trabajadores. Cuando los trabajadores completan las tareas, las etiquetas se escriben en la ubicación de salida de Amazon S3 especificada al crear el trabajo de etiquetado. Para obtener información sobre el formato de datos de salida de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo, consulte Salida de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo. Si no tiene experiencia con Ground Truth, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Ground Truth.

Referencia de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo

Utilice esta página para obtener información sobre los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo con detección y seguimiento de objetos. La información de esta página se aplica a estos dos tipos de tareas integradas.

El trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo es único debido a lo siguiente:

- Puede proporcionar objetos de datos listos para anotar (fotogramas de vídeo) o puede proporcionar archivos de vídeo y hacer que Ground Truth extraiga automáticamente los fotogramas de vídeo.
- Los trabajadores tienen la capacidad de guardar trabajo sobre la marcha.
- No puede utilizar la Amazon Mechanical Turk fuerza laboral para completar sus tareas de etiquetado.
- Ground Truth proporciona una interfaz de usuario para los trabajadores, así como herramientas de etiquetado básicas y de asistencia, para ayudar a los trabajadores a completar sus tareas. No es necesario proporcionar una plantilla de tarea del trabajador.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo.

Temas

- Datos de entrada
- Tiempos de finalización de trabajos
- Tipos de tareas
- Personal
- Interfaz de usuario (IU) del trabajador
- Requisitos de permiso para trabajos de fotogramas de vídeo

Datos de entrada

El trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo utiliza secuencias de fotogramas de vídeo. Una secuencia única es una serie de imágenes que se han extraído de un único vídeo. Puede proporcionar sus propias secuencias de fotogramas de vídeo o dejar que Ground Truth extraiga automáticamente las secuencias de fotogramas de vídeo de sus archivos de vídeo. Para obtener más información, consulte Proporcione archivos de vídeo.

Ground Truth utiliza archivos de secuencia para identificar todas las imágenes de una sola secuencia. Todas las secuencias que desee incluir en un solo trabajo de etiquetado se identifican en un archivo de manifiesto de entrada. Cada secuencia sirve para crear una única tarea del trabajador. Puede crear automáticamente archivos de secuencia y un archivo de manifiesto de entrada mediante la configuración automática de datos de Ground Truth. Para obtener más información, consulte Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo.

Para aprender a crear manualmente archivos de secuencia y un archivo de manifiesto de entrada, consulte Cree un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de vídeo.

Tiempos de finalización de trabajos

Los trabajadores pueden tardar horas en completar los trabajos de etiquetado de vídeo y fotogramas de vídeo. Puede establecer el tiempo total que los trabajadores pueden dedicar a cada tarea cuando crea un trabajo de etiquetado. El tiempo máximo que puede establecer para que los trabajadores trabajen en tareas es de 7 días. El valor predeterminado es 3 días.

Se recomienda encarecidamente crear tareas que los trabajadores puedan completar en un plazo de 12 horas. Los trabajadores deben mantener abierta la interfaz de usuario mientras trabajan en una tarea. Pueden guardar el trabajo según avanzan y Ground Truth lo guardará automáticamente cada 15 minutos.

Cuando utilice la operación de la `CreateLabelingJob` API de SageMaker IA, defina el tiempo total que una tarea estará disponible para los trabajadores en el `TaskTimeLimitInSeconds` parámetro de`HumanTaskConfig`.

Cuando crea un trabajo de etiquetado en la consola, puede especificar este límite de tiempo al seleccionar el tipo de personal y el equipo de trabajo.

Tipos de tareas

Cuando crea un trabajo de etiquetado de seguimiento o detección de objetos de vídeo, debe especificar el tipo de anotación que desea que creen los trabajadores mientras realizan la tarea de etiquetado. El tipo de anotación determina el tipo de datos de salida que devuelve Ground Truth y define el tipo de tarea de su trabajo de etiquetado.

Si está creando un trabajo de etiquetado mediante la operación de la API `CreateLabelingJob`, especifique el tipo de tarea mediante el parámetro del archivo de configuración de categorías de etiquetas `annotationType`. Para obtener más información, consulte Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas.

Los siguientes tipos de tareas están disponibles tanto para los trabajos de seguimiento de objetos de vídeo como para los de etiquetado de detección de objetos de vídeo:

- Cuadro delimitador: los trabajadores disponen de herramientas para crear anotaciones en el cuadro delimitador. Un cuadro delimitador es un cuadro que un trabajador traza alrededor de un objeto para identificar la ubicación en píxeles y la etiqueta de ese objeto en el fotograma.
- Polilínea: los trabajadores cuentan con herramientas para crear anotaciones de polilínea. Una polilínea se define mediante una serie de coordenadas x, y. Cada punto añadido a la polilínea se conecta al punto anterior mediante una línea. La polilínea no tiene que estar cerrada (el punto inicial y el punto final no tienen por qué ser el mismo) y no hay restricciones en cuanto a los ángulos que se forman entre las líneas.
- Polilínea: los trabajadores cuentan con herramientas para crear anotaciones de polilínea. Una polilínea es una forma cerrada que se define mediante una serie de coordenadas x, y. Cada punto agregado al polígono se conecta al punto anterior mediante una línea y no hay restricciones en cuanto a los ángulos que se forman entre las líneas. No se pueden cruzar dos líneas (lados) de un polígono. El punto inicial y final de un polígono deben ser el mismo.
- Punto clave: los trabajadores cuentan con herramientas para crear anotaciones de punto clave. Un punto clave es un punto único asociado a una coordenada x, y del fotograma de vídeo.

Personal

Cuando crea un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, debe especificar un equipo de trabajo que completará las tareas de anotación. Puede elegir un equipo de trabajo formado por personal privado de su propia plantilla o por personal del proveedor que seleccione en AWS Marketplace. No puede utilizar el personal de Amazon Mechanical Turk para tareas de etiquetado de fotogramas de vídeo.

Para obtener más información sobre el personal de proveedores, consulte Suscripción al personal del proveedor.

Para aprender a crear y administrar personal privado, consulte Personal privado.

Interfaz de usuario (IU) del trabajador

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario (IU) del trabajador, herramientas y características de etiquetado de apoyo para ayudar a los trabajadores a completar las tareas de etiquetado de vídeo. Es posible obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola.

Al crear un trabajo de etiquetado mediante la operación `CreateLabelingJob` de la API, debe suministrar un ARN facilitado por Ground Truth en el parámetro `HumanTaskUiArn` para especificar la interfaz de usuario del trabajador para el tipo de tarea. Puedes utilizarla `HumanTaskUiArn` junto con la operación de la `RenderUiTemplate`API de SageMaker IA para obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador.

Usted proporciona instrucciones a los trabajadores, etiquetas y, opcionalmente, atributos que los trabajadores pueden utilizar para proporcionar más información sobre etiquetas y fotogramas de vídeo. Estos atributos se denominan atributos de categoría de etiqueta y atributos de fotograma, respectivamente. Todos se muestran en la interfaz de usuario del trabajador.

Atributos de fotogramas y categorías de etiquetas

Cuando crea un trabajo de etiquetado de seguimiento o detección de objetos de vídeo, puede añadir uno o más atributos de categoría de etiqueta y atributos de fotograma:

- Atributo de categorías de etiquetas: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un campo numérico asociado a una o más etiquetas. Los trabajadores lo utilizan para proporcionar metadatos sobre una etiqueta.
- Atributo de fotograma: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un campo numérico que aparece en cada fotograma de vídeo que se envía a un trabajador para anotar. Los trabajadores lo utilizan para proporcionar metadatos sobre fotogramas de vídeo.

Además, puede utilizar los atributos de etiqueta y fotograma para que los trabajadores verifiquen etiquetas en un trabajo de verificación de etiquetas de fotogramas de vídeo.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estos atributos. Para aprender a agregar atributos de categoría de etiqueta y fotograma a un trabajo de etiquetado, utilice la sección Creación de trabajo de etiquetado de la página de tipo de tarea que prefiera.

Atributos de categorías de etiquetas

Agregue atributos de categoría a las etiquetas para que los trabajadores puedan proporcionar más información sobre las anotaciones que crean. Se añade un atributo de categorías de etiquetas a una etiqueta individual o a todas las etiquetas. Cuando un atributo de categorías de etiquetas se aplica a todas las etiquetas, se denomina atributo de categorías de etiquetas global.

Por ejemplo, si añade la categoría de etiqueta automóvil, también quizá convenga capturar datos adicionales sobre los automóviles etiquetados, por ejemplo, si están ocultos o el tamaño del automóvil. Para capturar estos metadatos puede utilizar atributos de categoría de etiqueta. En

este ejemplo, si agregó el atributo oculto a la categoría de etiqueta de automóvil, puede asignar parcialmente, completamente, no al atributo oculto y permitir que los trabajadores seleccionen una de estas opciones.

Cuando crea un trabajo de verificación de etiquetas, se añaden los atributos de categoría a cada etiqueta que se desee que los trabajadores verifiquen.

Atributos de fotogramas

Añada atributos de fotograma para que los trabajadores puedan proporcionar más información sobre fotogramas de vídeo individuales. Cada atributo de fotograma que añada aparecerá en todos los fotogramas.

Por ejemplo, puede añadir un atributo de fotograma de número para que los trabajadores identifiquen el número de objetos que ven en un fotograma específico.

En otro ejemplo, quizá convenga proporcionar un cuadro de texto de formato libre para que los trabajadores puedan responder a una pregunta.

Cuando crea un trabajo de verificación de etiquetas, puede añadir uno o más atributos de fotograma para pedir a los trabajadores que den su opinión sobre todas las etiquetas de un fotograma de vídeo.

Instrucciones de trabajo

Puede proporcionar instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar las tareas de etiquetado de fotogramas de vídeo. Puede abordar los temas siguientes al redactar las instrucciones:

- Prácticas recomendadas y aspectos que evitar al anotar objetos.
- Atributos de categoría de etiqueta proporcionados (para tareas de detección y seguimiento de objetos) y cómo utilizarlos.
- Cómo ahorrar tiempo al etiquetar utilizando atajos de teclado.

Puede añadir las instrucciones de su trabajador mediante la consola de SageMaker IA mientras crea un trabajo de etiquetado. Si crea un trabajo de etiquetado mediante la operación `CreateLabelingJob` de la API, especifique las instrucciones de trabajo en el archivo de configuración de categoría de etiqueta.

Además de las instrucciones, Ground Truth proporciona un enlace para ayudar a los trabajadores a navegar y utilizar el portal del trabajador. Para ver estas instrucciones, seleccione el tipo de tarea en Instrucciones de trabajo.

Rechazo de tareas

Los trabajadores pueden rechazar tareas.

Los trabajadores rechazan una tarea si las instrucciones no son claras, los datos de entrada no se muestran correctamente o si encuentran algún otro problema con la tarea. Si el número de trabajadores por objeto del conjunto de datos (`NumberOfHumanWorkersPerDataObject`) rechaza la tarea, el objeto de datos se marca como caducado y no se enviará a más trabajadores.

Requisitos de permiso para trabajos de fotogramas de vídeo

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, además de los requisitos de permisos que se encuentran en Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth, debe agregar una política CORS al bucket de S3 que contiene el archivo de manifiesto de entrada.

Política de permisos CORS para e bucket de S3

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, especifique los buckets en S3 donde se encuentran los datos de entrada y el archivo de manifiesto y donde se almacenarán los datos de salida. Estos buckets pueden ser los mismos. Debe asociar la siguiente política de intercambio de recursos de origen cruzado (CORS) a los buckets de entrada y salida. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su bucket, debe utilizar el formato JSON.

JSON

```
[
    {
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "GET",
            "HEAD",
            "PUT"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "*"
        ],
        "ExposeHeaders": [
            "Access-Control-Allow-Origin"
        ],
        "MaxAgeSeconds": 3000
```

```
    }
]
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule>
    <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
    <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
    <AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
    <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
    <MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
    <ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
    <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

Para obtener información sobre cómo agregar una política CORS a un bucket de S3, consulte ¿Cómo añado la funcionalidad de uso compartido de recursos entre dominios con CORS? en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Instrucciones de trabajo

En este tema se proporciona una descripción general del portal de trabajadores de Ground Truth y las herramientas disponibles para completar la tarea de etiquetado de fotogramas de vídeo. En primer lugar, seleccione el tipo de tarea en la que está trabajando en Temas.

> **Important**
>
> Se recomienda realizar la tarea con un navegador web Google Chrome o Firefox.

Para trabajos de ajuste, seleccione el tipo de tarea de etiquetado original con el que se han producido las etiquetas que está ajustando. Revise y ajuste las etiquetas de su tarea según sea necesario.

Temas

- Navegar por la interfaz de usuario
- Editar atributos de etiqueta y de fotograma de forma masiva

- Guía de herramientas
- Guía de iconos
- Atajos
- Descripción de las opciones Liberar, Detener y reanudar y Rechazar tarea
- Guardar el trabajo y enviar
- Tareas de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo
- Tareas de detección de objetos en fotogramas de vídeo

Navegar por la interfaz de usuario

Puede navegar por los fotogramas de vídeo empleando la barra de navegación de la esquina inferior izquierda de la interfaz de usuario.

Utilice el botón de reproducción para desplazarse automáticamente por toda la secuencia de fotogramas.

Utilice los botones de fotograma siguiente y fotograma anterior para avanzar o retroceder fotograma a fotograma. También puede introducir un número de fotograma para navegar hasta él.

Puede ampliar y reducir la vista de todos los fotogramas de vídeo. Cuando amplía un fotograma de vídeo puede moverse por él utilizando el icono de movimiento. Cuando configura una nueva vista en un fotograma de vídeo aplicando zoom y desplazándose dentro de ese fotograma, todos los fotogramas de vídeo se configuran en la misma vista. Puede restablecer todos los fotogramas de vídeo a la vista original mediante el icono de ajuste de pantalla. Para ver opciones de visualización adicionales, consulte Guía de iconos.

Cuando se encuentra en la interfaz de usuario del trabajador se muestran los siguientes menús:

- Instrucciones: consulte estas instrucciones antes de comenzar la tarea. Además, seleccione Más instrucciones y consulte estas instrucciones.
- Métodos abreviados: utilice este menú para ver los accesos directos de teclado que puede utilizar para navegar por los fotogramas y utilizar las herramientas suministradas.
- Ayuda: utilice esta opción para consultar esta documentación.

Editar atributos de etiqueta y de fotograma de forma masiva

Puede editar de forma masiva los atributos de etiqueta y los atributos de fotograma (atributos).

Cuando edita un atributo de forma masiva, se especifican uno o más intervalos de fotogramas a los que se desea aplicar la edición. El atributo que seleccione se edita en todos los fotogramas de ese intervalo, incluidos los fotogramas inicial y final que especifique. Al editar de forma masiva los atributos de etiqueta, el intervalo que especifique debe contener la etiqueta a la que está asociado el atributo de etiqueta. Si especifica fotogramas que no contienen esta etiqueta, se producirá un error.

Para editar un atributo de forma masiva, primero debe especificar el valor deseado para el atributo. Por ejemplo, si desea cambiar un atributo de Sí a No, debe seleccionar No y, a continuación, realizar la edición masiva.

También puede especificar un nuevo valor para un atributo que no se haya rellenado y, a continuación, utilizar la característica de edición masiva para rellenar ese valor en varios fotogramas. Para ello, seleccione el valor deseado para el atributo y complete el siguiente procedimiento.

Para editar de forma masiva una etiqueta o un atributo:

1. Utilice el ratón para hacer clic con el botón derecho del ratón en el atributo que desea editar de forma masiva.
2. Especifique el intervalo de fotogramas al que desea aplicar la edición masiva utilizando un guion (`-`) en el cuadro de texto. Por ejemplo, si desea aplicar la edición a los fotogramas del uno al diez, introduzca `1-10`. Si desea aplicar la edición a los fotogramas del dos al cinco, del ocho al diez y veinte, introduzca `2-5,8-10,20`.
3. Seleccione Confirmar.

Si recibe un mensaje de error, compruebe que ha introducido un intervalo válido y que la etiqueta asociada al atributo de etiqueta que está editando (si corresponde) existe en todos los fotogramas especificados.

Puede añadir rápidamente una etiqueta a todos los fotogramas anteriores o subsiguientes con las opciones Duplicar en los fotograma anteriores y Duplicar en los fotogramas siguientes del menú Etiqueta, en la parte superior de la pantalla.

Guía de herramientas

La tarea incluirá una o más herramientas. La herramienta proporcionada dicta el tipo de anotaciones que creará para identificar y realizar un seguimiento de los objetos. Utilice la siguiente tabla para obtener más información sobre cada herramienta proporcionada.

Herramienta	Icono	Action	Description (Descripción)
Cuadro delimitador		Añada una anotación en un cuadro delimitador.	Seleccione este icono para añadir un cuadro delimitador. Cada cuadro delimitador que añada se asocia a la categoría que elija en el menú desplegable Categoría de etiqueta. Seleccione el cuadro delimitador o su etiqueta asociada para ajustarlo.
Predecir siguiente		Realice una predicción de los cuadros delimitadores en el siguiente fotograma.	Seleccione un cuadro delimitador y, a continuación, elija este icono para predecir la ubicación de ese cuadro en el siguiente fotograma. Puede seleccionar el icono varias veces seguidas para detectar automáticamente la ubicación del cuadro en varios fotogramas. Por ejemplo, seleccione este icono 5 veces para predecir la ubicación de un cuadro delimitador

Herramienta	Icono	Action	Description (Descripción)
			en los 5 próximos fotogramas.
Punto clave		Añada una anotación de punto clave.	Elija este icono para añadir un punto clave. Haga clic en un objeto de la imagen para colocar el punto clave en esa ubicación. Cada punto clave que añada se asocia a la categoría que elija en el menú desplegable Categoría de etiqueta. Seleccione un punto clave o su etiqueta asociada para ajustarlo.

Herramienta	Icono	Action	Description (Descripción)
Polilínea		Añada una anotación de polilínea.	Seleccione este icono para añadir una polilínea. Para añadir una polilínea, haga clic continuamente alrededor del objeto de interés para añadir nuevos puntos. Para dejar de dibujar una polilínea, seleccione el último punto que haya colocado por segunda vez (este punto aparecerá en verde) o pulse Entrar en el teclado. Cada punto añadido a la polilínea se conecta al punto anterior mediante una línea. La polilínea no tiene que estar cerrada (el punto inicial y el punto final no tienen por qué ser el mismo) y no hay restricciones en cuanto a los ángulos que se forman entre las líneas. Cada polilínea que añada se asocia a la categoría que elija en

Herramienta	Icono	Action	Description (Descripción)
			el menú desplegable Categoría de etiqueta. Seleccione la polilínea o su etiqueta asociada para ajustarla.

Herramienta	Icono	Action	Description (Descripción)
Polígono		Añada una anotación de polígono.	Seleccione este icono para añadir un polígono. Para añadir un polígono, haga clic continuamente alrededor del objeto de interés para añadir nuevos puntos. Para dejar de dibujar el polígono, seleccione el punto de inicio (este punto será verde). Un polígono es una forma cerrada definida por una serie de puntos que usted coloca. Cada punto agregado al polígono se conecta al punto anterior mediante una línea y no hay restricciones en cuanto a los ángulos que se forman entre las líneas. El punto inicial y final deben ser el mismo. Cada polígono que añada se asocia a la categoría que elija en el menú desplegab

Herramienta	Icono	Action	Description (Descripción)
			le Categoría de etiqueta. Seleccione la polilínea o su etiqueta asociada para ajustarla.
Copiar en siguiente		Copia las anotaciones en el siguiente fotograma.	Si se seleccionan una o más anotaciones en el fotograma actual, esas anotaciones se copian en el fotograma siguiente. Si no se seleccionan anotaciones, todas las anotaciones del fotograma actual se copiarán en el fotograma siguiente.
Copiar en todos		Copie las anotaciones en todos los fotogramas subsiguientes.	Si se seleccionan una o más anotaciones en el fotograma actual, esas anotaciones se copian en todos los fotogramas siguientes. Si no se seleccionan anotaciones, todas las anotaciones del fotograma actual se copiarán en todos los fotogramas siguientes.

Guía de iconos

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos que aparecen en la interfaz de usuario. Puede seleccionar automáticamente algunos de estos iconos mediante los atajos de teclado que se encuentran en el menú Atajos.

Icono	Action	Description (Descripción)
	brillo	Seleccione este icono para ajustar el brillo de todos los fotogramas de vídeo.
	contraste	Seleccione este icono para ajustar el contraste de todos los fotogramas de vídeo.
	ampliar	Seleccione este icono para ampliar la vista de todos los fotogramas de vídeo.
	reducir	Seleccione este icono para reducir la vista de todos los fotogramas de vídeo.
	mover pantalla	Después de ampliar la vista de un fotograma de vídeo, elija este icono para desplazarse por él. Puede moverse por el fotograma del vídeo con el ratón haciendo clic y arrastrando el fotograma en la dirección en la que desee que se mueva. De este modo cambiará la vista en todos los fotogramas de visualización.
	ajustar pantalla	Restablezca todos los fotogramas de vídeo a su posición original.
	deshacer	Deshace una acción. Puede utilizar este icono para eliminar un cuadro delimitador que acaba de añadir o para deshacer un ajuste realizado en un cuadro delimitad or.
	rehacer	Rehaga una acción que se ha deshecho con el icono deshacer.

Icono	Action	Description (Descripción)
	eliminar etiquetas	Elimina una etiqueta. Se eliminará el cuadro delimitador asociado a la etiqueta en un solo fotograma.
	mostrar u ocultar etiqueta	Seleccione este icono para mostrar una etiqueta que ha estado oculta. Si este icono tiene una barra oblicua, selecciónela para ocultar la etiqueta.
	editar etiqueta	Seleccione este icono para abrir el menú Editar instancia . Utilice este menú para editar una categoría de etiqueta, un identificador y para añadir o editar atributos de etiqueta.

Atajos

Los atajos de teclado que aparecen en el menú Atajos pueden ayudarle a seleccionar iconos rápidamente, deshacer y rehacer anotaciones y utilizar herramientas para añadir y editar anotaciones. Por ejemplo, cuando añada un cuadro delimitador puede utilizar P para predecir rápidamente la ubicación de ese cuadro en los fotogramas siguientes.

Antes de comenzar la tarea, le recomendamos que revise el menú Accesos directos y que se familiarice con estos comandos.

Descripción de las opciones Liberar, Detener y reanudar y Rechazar tarea

Cuando abre la tarea de etiquetado, hay tres botones en la parte superior derecha que permiten rechazar la tarea (Rechazar tarea), liberarla (Liberar tarea) y detenerla y reanudarla posteriormente (Detener y reanudar más tarde). En la siguiente lista, se describe lo que ocurre al seleccionar una de estas opciones:

- Rechazar tarea: solo debe rechazar una tarea si hay algún problema con ella, por ejemplo, imágenes del fotograma de vídeo poco claras o un error en la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no podrá volver a ella.
- Liberar tarea: utilice esta opción para liberar una tarea y permitir que otros trabajen en ella. Cuando libera una tarea, pierde todo el trabajo realizado en ella y los demás miembros de su equipo pueden aceptarla. Si un número suficiente de trabajadores aceptan la tarea, es posible que no pueda volver a ella. Si selecciona este botón y, a continuación, selecciona Confirmar,

volverá al portal de trabajadores. Si la tarea sigue disponible, su estado será Disponible. Si otros trabajadores la aceptan, desaparecerá de su portal.

- Detener y reanudar más tarde: puede utilizar el botón Detener y reanudar más tarde para dejar de trabajar y volver a la tarea más adelante. Debe utilizar el botón Guardar para guardar el trabajo antes de seleccionar Detener y reanudar más tarde. Si selecciona este botón y, a continuación, selecciona Confirmar, volverá al portal de trabajadores y el estado de la tarea será Detenida. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

  Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en el que deben completarse todas las tareas. Si no vuelve a realizar esta tarea y no la completa dentro de ese límite de tiempo, caducará y su trabajo no se enviará. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información.

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar periódicamente el trabajo realizado con el botón Guardar. Ground Truth guardará automáticamente su trabajo cada 15 minutos.

Cuando abre una tarea debe completar el trabajo antes de pulsar Enviar.

Tareas de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo

Las tareas de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo requiere realizar un seguimiento del movimiento de los objetos en los fotogramas de vídeo. Un fotograma de vídeo es una imagen fija de una escena de vídeo. Puede utilizar la interfaz de usuario del trabajador para navegar entre fotogramas de vídeo y utilizar las herramientas suministradas para identificar objetos únicos y realizar un seguimiento de su movimiento de un fotograma a otro. Consulte los siguientes temas para aprender a navegar por la interfaz de usuario del trabajador, utilizar las herramientas suministradas y realizar la tarea.

Se recomienda realizar la tarea con un navegador web Google Chrome o Firefox.

> **Important**
>
> Si ve que ya se han agregado anotaciones a uno o más fotogramas de vídeo al abrir la tarea, ajústelas y añada las anotaciones adicionales que desee.

Temas

- Su tarea

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo, debe seleccionar una categoría en el menú Categoría de etiquetas situado en el lado derecho del portal de trabajadores para comenzar a anotar. Una vez que haya elegido una categoría, utilice las herramientas suministradas para anotar los objetos a los que se aplica la categoría. Esta anotación se asociará a un identificador de etiqueta único que solo debe utilizarse para ese objeto. Utilice este mismo identificador de etiqueta para crear anotaciones adicionales para el mismo objeto en todos los fotogramas de vídeo en los que aparezca. Consulte Guía de herramientas para obtener más información sobre las herramientas proporcionadas.

Después de añadir una etiqueta, es posible que vea una flecha que apunta hacia abajo junto a la etiqueta en el menú Etiquetas. Seleccione esta flecha y, a continuación, seleccione una opción para cada atributo de etiqueta que vea para proporcionar más información sobre esa etiqueta.

Puede ver los atributos de fotograma en el menú Etiquetas. Estos atributos aparecerán en cada fotograma de la tarea. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre cada fotograma.



Después de añadir una etiqueta, puede añadir y editar rápidamente el valor del atributo de una categoría de etiqueta utilizando la flecha que apunta hacia abajo situada junto a la etiqueta en el menú Etiquetas. Si seleccionas el icono de lápiz situado junto a la etiqueta en el menú Etiquetas, aparecerá el menú Editar instancia. Puede editar el identificador de la etiqueta, la categoría de la etiqueta y los atributos de categoría de la etiqueta en este menú.

Para editar una anotación, seleccione la etiqueta de la anotación que desea editar en el menú Etiquetas o seleccione la anotación en el fotograma. Cuando edita o elimina una anotación, la acción solo modificará la anotación en un fotograma.

Si está trabajando en una tarea que incluye una herramienta de cuadro delimitador, utilice el icono de predecir siguiente para predecir la ubicación de todos los cuadros delimitadores que ha dibujado en el fotograma siguiente. Si selecciona un solo cuadro y, a continuación, selecciona el icono de predecir siguiente, solo se predecirá ese cuadro en el fotograma siguiente. Si no ha añadido ningún cuadro al fotograma actual, recibirá un mensaje de error. Debe añadir al menos un cuadro al fotograma antes de utilizar esta característica.

Cuando utilice el icono de predecir siguiente, revise la ubicación de cada cuadro en el fotograma siguiente y realice los ajustes necesarios en la ubicación y el tamaño del cuadro.

Para todas las demás herramientas, puede utilizar las herramientas Copiar en siguiente y Copiar en todos para copiar las anotaciones en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas, respectivamente.

Tareas de detección de objetos en fotogramas de vídeo

Las tareas de detección de objetos en fotogramas de vídeo requerían clasificar e identificar la ubicación de objetos en fotogramas de vídeo utilizando anotaciones. Un fotograma de vídeo es una imagen fija de una escena de vídeo. Puede utilizar la interfaz de usuario del trabajador para navegar entre fotogramas de vídeo y crear anotaciones para identificar los objetos de interés. Consulte los siguientes temas para aprender a navegar por la interfaz de usuario del trabajador, utilizar las herramientas suministradas y realizar la tarea.

Se recomienda realizar la tarea con un navegador web Google Chrome.

> **Important**
>
> Si ve que ya se han agregado anotaciones a uno o más fotogramas de vídeo al abrir la tarea, ajústelas y añada las anotaciones adicionales que desee.

Temas

- Su tarea

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de detección de objetos en fotogramas de vídeo, debe seleccionar una categoría en el menú Categoría de etiquetas situado en el lado derecho del portal de trabajadores para comenzar a anotar. Cuando elija una categoría, dibuje anotaciones alrededor de los objetos a los que se aplica esta categoría. Para obtener más información sobre las herramientas que aparecen en la interfaz de usuario del trabajador, consulte Guía de herramientas.

Después de añadir una etiqueta, es posible que vea una flecha que apunta hacia abajo junto a la etiqueta en el menú Etiquetas. Seleccione esta flecha y, a continuación, seleccione una opción para cada atributo de etiqueta que vea para proporcionar más información sobre esa etiqueta.

Puede ver los atributos de fotograma en el menú Etiquetas. Estos atributos aparecerán en cada fotograma de la tarea. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre cada fotograma.



Para editar una anotación, seleccione la etiqueta de la anotación que desea editar en el menú Etiquetas o seleccione la anotación en el fotograma. Cuando edita o elimina una anotación, la acción solo modificará la anotación en un fotograma.

Si está trabajando en una tarea que incluye una herramienta de cuadro delimitador, utilice el icono de predecir siguiente para predecir la ubicación de todos los cuadros delimitadores que ha dibujado en el fotograma siguiente. Si selecciona un solo cuadro y, a continuación, selecciona el icono de predecir siguiente, solo se predecirá ese cuadro en el fotograma siguiente. Si no ha añadido ningún cuadro al fotograma actual, recibirá un mensaje de error. Debe añadir al menos un cuadro al fotograma antes de utilizar esta característica.

> **Note**
>
> La característica de predecir siguiente no sobrescribirá las anotaciones creadas manualmente. Solo añadirá anotaciones. Si utiliza predecir siguiente y, en consecuencia, tiene más de un cuadro delimitador alrededor de un objeto, elimine todos los cuadros excepto uno. Cada objeto solo debe identificarse con un único cuadro.

Cuando utilice el icono de predecir siguiente, revise la ubicación de cada cuadro en el fotograma siguiente y realice los ajustes necesarios en la ubicación y el tamaño del cuadro.

Para todas las demás herramientas, puede utilizar las herramientas Copiar en siguiente y Copiar en todos para copiar las anotaciones en el siguiente fotograma o en todos los fotogramas, respectivamente.

Uso de Ground Truth para etiquetar nubes de puntos 3D

Cree un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D para que los trabajadores etiqueten objetos en nubes de puntos 3D generadas a partir de sensores 3D como sensores de detección y alcance de luz (LiDAR) y cámaras de profundidad o generadas a partir de una reconstrucción 3D uniendo imágenes capturadas por un agente como un dron.

Nubes de puntos 3D

Las nubes de puntos se componen de datos visuales tridimensionales (3D) que consisten en puntos. Cada punto se describe utilizando tres coordenadas, normalmente `x`, `y`, y `z`. Para agregar color o variaciones en la intensidad de los puntos en la nube de puntos, los puntos se pueden describir con atributos adicionales, como `i` para la intensidad o valores de canales de 8 bits para el color rojo (`r`), verde (g) y azul (b). Al crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D de Ground Truth, puede proporcionar datos de nube de puntos y, opcionalmente, datos de fusión de sensores.

La siguiente imagen muestra una única escena de nube de puntos 3D representada por Ground Truth y mostrada en la interfaz de usuario del trabajador de segmentación semántica.



LiDAR

Un sensor de detección y alcance de luz (LiDAR) es un tipo común de sensor que se emplea para recopilar mediciones que se utilizan para generar datos de nube de puntos. LiDAR es un método de detección remota que utiliza luz en forma de láser pulsado para medir las distancias de los objetos desde el sensor. Puede proporcionar datos de nube de puntos 3D generados a partir de un sensor LiDAR para un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D de Ground Truth utilizando los formatos de datos sin procesar que se describen en Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.

Fusión de sensores

Los trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D de Ground Truth incluyen una característica de fusión de sensores que admite la fusión de sensores de cámaras de vídeo para todos los tipos de tareas. Algunos sensores vienen con varios dispositivos LiDAR y cámaras de vídeo que capturan imágenes y las asocian con un fotograma LiDAR. Para ayudar a los anotadores a completar visualmente sus tareas con un alto grado de confianza, puede utilizar la característica de fusión de sensores de Ground Truth para proyectar anotaciones (etiquetas) de una nube de puntos 3D a imágenes de cámara 2D y viceversa por medio de una matriz extrínseca (como LiDAR) de escáner 3D y matrices extrínsecas e intrínsecas de cámara. Para obtener más información, consulte Fusión de sensores.

Etiquetado de nubes de puntos 3D

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario (IU) y herramientas que los trabajadores utilizan para etiquetar o anotar nubes de puntos 3D. Cuando se utilizan los tipos de tareas de detección de objetos o segmentación semántica, los trabajadores pueden anotar un solo fotograma de nube de puntos. Cuando se utiliza el seguimiento de objetos, los trabajadores anotan una secuencia de fotogramas. Puede utilizar el seguimiento de objetos para realizar un seguimiento del movimiento de objetos en todos los fotogramas de una secuencia.

A continuación, se muestra cómo un trabajador utilizaría las herramientas y el portal de trabajadores de Ground Truth para anotar una nube de puntos 3D para una tarea de detección de objetos. Para ver ejemplos visuales similares de otros tipos de tareas, consulte Tipos de tareas de nube de puntos 3D.



Herramientas de etiquetado de apoyo para anotación de nube de puntos

Ground Truth ofrece herramientas de etiquetado de apoyo para ayudar a los trabajadores a completar las tareas de anotación de nube de puntos con mayor rapidez y precisión. Para obtener información detallada sobre las herramientas de etiquetado de apoyo que se incluyen en la interfaz de usuario del trabajador para cada tipo de tarea, seleccione un tipo de tarea y consulte la sección Ver la interfaz de tareas del trabajador de esa página.

Siguientes pasos

Puede crear seis tipos de tareas al utilizar trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D de Ground Truth. Utilice los temas de Tipos de tareas de nube de puntos 3D para obtener más información sobre estos tipos de tareas y sobre cómo crear un trabajo de etiquetado utilizando el tipo de tarea que elija.

El trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D es diferente de otras modalidades de etiquetado de Ground Truth. Antes de crear un trabajo de etiquetado, le recomendamos que lea Introducción a los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. Además, revise las cuotas de datos de entrada en Cuotas de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D.

> **Important**
>
> Si utiliza una instancia de bloc de notas creada antes del 5 de junio de 2020 para ejecutar este bloc de notas, deberá detener y reiniciar la instancia para que el bloc de notas funcione.

Temas

- Tipos de tareas de nube de puntos 3D
- Introducción a los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D
- Instrucciones de trabajo

Tipos de tareas de nube de puntos 3D

Puede utilizar la modalidad de etiquetado de nube de puntos 3D de Ground Truth para gran una variedad de casos de uso. La lista siguiente describe brevemente cada tipo de tarea de nube de puntos 3D. Para obtener más detalles e instrucciones sobre cómo crear un trabajo de etiquetado con un tipo de tarea específico, seleccione el nombre del tipo de tarea para ver su página de tipo de tarea.

- Detección de objetos de nubes de puntos 3D: utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores localicen y clasifiquen objetos en una nube de puntos 3D añadiendo y ajustando cuboides 3D alrededor de los objetos.
- Seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D: utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores añadan y ajusten cuboides 3D alrededor de los objetos para seguir su movimiento

a través de una secuencia de fotogramas de nubes de puntos 3D. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tareas para pedir a los trabajadores que hagan un seguimiento del movimiento de los vehículos a través de varios fotogramas de nube de puntos.

- Segmentación semántica de nubes de puntos 3D: utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores creen una máscara de segmentación semántica a nivel de puntos pintando objetos en una nube de puntos 3D con diferentes colores, donde cada color se asigne a una de las clases que especifique.
- Tipos de tareas de ajuste de nubes de puntos 3D: cada uno de los tipos de tareas anteriores tiene un tipo de tarea de ajuste asociado que puede utilizar para auditar y ajustar las anotaciones generadas a partir de un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D. Consulte la página de tipo de tarea del tipo asociado para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado de ajuste para esa tarea.

Clasificación de objetos en una nube de puntos 3D con detección de objetos

Utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores clasifiquen objetos en una nube de puntos 3D mediante el dibujo de cuboides 3D alrededor de los objetos. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para pedir a los trabajadores que identifiquen diferentes tipos de objetos en una nube de puntos, como automóviles, bicicletas y peatones. En la siguiente página se proporciona información importante sobre el trabajo de etiquetado, así como los pasos para crearlo.

Para este tipo de tarea, el objeto de datos que los trabajadores etiquetan es un solo fotograma de nube de puntos. Ground Truth representa una nube de puntos 3D con los datos de nubes de puntos que usted proporciona. También puede proporcionar datos de la cámara para ofrecer a los trabajadores más información visual sobre las escenas del fotograma y ayudarles a dibujar cuboides 3D alrededor de los objetos.

Ground Truth ofrece a los trabajadores herramientas para anotar objetos con 9 grados de libertad (x, y, z, rx, ry, rz, l, w, h) en tres dimensiones tanto en escenas 3D como en vistas laterales proyectadas (superior, lateral y posterior). Si proporciona información de fusión de sensores (como datos de la cámara), cuando un trabajador agrega un cuboide para identificar un objeto en la nube de puntos 3D, el cuboide aparece y se puede modificar en las imágenes 2D. Después de agregar un cuboide, todas las ediciones realizadas en ese cuboide en la escena 2D o 3D se proyectan en la otra vista.

Puede crear un trabajo para ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección de objetos en nubes de puntos 3D mediante el tipo de tarea de ajuste de detección de objetos en nubes de puntos 3D.

Si no tiene experiencia con la modalidad de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, le recomendamos que consulte Introducción a los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. Esta modalidad de etiquetado es diferente de otros tipos de tareas de Ground Truth. Esta página proporciona una visión general de los detalles importantes que debe tener en cuenta al crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D.

Temas

- Vista de la interfaz de tareas del trabajador
- Crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos en nubes de puntos 3D
- Crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de detección de objetos en nubes de puntos 3D
- Formato de los datos de salida

Vista de la interfaz de tareas del trabajador

Ground Truth ofrece a los trabajadores un portal web y herramientas para completar las tareas de anotación de detección de objetos en nubes de puntos 3D. Al crear el trabajo de etiquetado, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una interfaz de usuario del trabajador de Ground Truth prediseñada en el parámetro `HumanTaskUiArn`. Al crear un trabajo de etiquetado con este tipo de tarea en la consola, se utiliza automáticamente esta interfaz de usuario del trabajador. Es posible obtener una vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si no tiene experiencia, es recomendable crear un trabajo de etiquetado con la consola para garantizar que los atributos de etiqueta, los fotogramas de nube de puntos y, en su caso, las imágenes, aparezcan como es debido.

A continuación se muestra un GIF de la interfaz de tareas del trabajador de detección de objetos en nubes de puntos 3D. Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores en el sistema de coordenadas mundiales, las imágenes se asocian a escenas en el fotograma de nube de puntos. Estas imágenes aparecen en el portal del trabajador como se muestra en el siguiente GIF.



El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede realizar lo siguiente:

- Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
- Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
- Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Una vez que un trabajador coloca un cuboide en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con las tres vistas laterales proyectadas: superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor del cuboide colocado y ayudan a los trabajadores a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. Los trabajadores pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.



Hay características y opciones de visualización adicionales en el menú Ver de la interfaz de usuario del trabajador. Consulte la página de instrucciones de trabajo para obtener una amplia descripción general de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas de etiquetado de apoyo

Ground Truth ayuda a los trabajadores a anotar nubes de puntos 3D de forma más rápida y precisa mediante herramientas de etiquetado de ayuda de machine learning y visión por ordenador para tareas de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. Estas son las herramientas de etiquetado de apoyo disponibles para este tipo de tareas:

- Ajuste: los trabajadores pueden añadir un cuboide alrededor de un objeto y utilizar un atajo de teclado o una opción del menú para que la herramienta de ajuste automático de Ground Truth ajuste el cuboide con precisión alrededor del objeto.
- Apto para suelo: cuando un trabajador añade un cuboide a la escena 3D, puede ajustarlo automáticamente al suelo. Por ejemplo, el trabajador puede utilizar esta característica para ajustar un cuboide a la carretera o a la acera de la escena.
- Etiquetado multivista: cuando un trabajador añade un cuboide 3D a la escena 3D, un panel lateral muestra las perspectivas frontal, lateral y superior para ayudar a ajustar el cuboide de forma precisa alrededor del objeto. En todas estas vistas, el cuboide incluye una flecha que indica la

orientación o la dirección del objeto. Cuando el trabajador ajusta el cuboide, el ajuste aparecerá en tiempo real en todas las vistas (es decir, 3D, superior, lateral y frontal).

- Fusión de sensores: si proporciona datos para la fusión de sensores, los trabajadores pueden ajustar las anotaciones en las escenas 3D y en las imágenes en 2D, y las anotaciones se proyectarán en la otra vista en tiempo real. Además, los trabajadores tendrán la opción de ver la dirección en la que está orientada la cámara y el tronco de la cámara.
- Opciones de visualización: permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente cuboides, texto de etiqueta, una malla de suelo y atributos de punto adicionales, como el color o la intensidad. Los trabajadores también pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos en nubes de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D mediante la consola de SageMaker IA o la operación de API, `CreateLabelingJob`. Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita lo siguiente:

- Un archivo de manifiesto de entrada de un solo fotograma. Para obtener información sobre cómo crear este tipo de archivo de manifiesto, consulte Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos. Si no tiene experiencia con las modalidades de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, conviene que consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.
- Un equipo de trabajo formado por personal privado o de un proveedor. No puede utilizar Amazon Mechanical Turk para tareas de etiquetado de fotogramas de vídeo. Para obtener información sobre cómo crear personal y equipos de trabajo, consulte Personal.

Además, asegúrese de consultar y cumplir Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth.

Utilice una de las siguientes secciones para aprender a crear un trabajo de etiquetado mediante la consola o una API.

Crear un trabajo de etiquetado (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado 3D por detección de objetos con nubes de puntos en la consola de SageMaker IA. Al crear el trabajo de etiquetado, tenga en cuenta lo siguiente:

- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos.
- Opcionalmente, puede proporcionar atributos de categorías de etiquetas y de fotogramas. Los trabajadores pueden asignar uno o más de estos atributos a las anotaciones para proporcionar más información sobre ese objeto. Por ejemplo, quizá convenga utilizar el atributo ocluido para que los trabajadores identifiquen cuando un objeto está parcialmente obstruido.
- La consolidación de anotaciones y el etiquetado de datos automatizado no son compatibles con las tareas de etiquetado en nubes de puntos 3D.
- Los trabajos de etiquetado de detección de objetos en nubes de puntos 3D pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado al seleccionar el equipo de trabajo (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Crear un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado mediante la operación de la SageMaker API`CreateLabelingJob`. Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Crear un trabajo de etiquetado (API) proporciona una visión general de la operación `CreateLabelingJob`. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Debe introducir un ARN para `HumanTaskUiArn`. Utilice `arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/PointCloudObjectDetection`. Sustituya *<region>* por la región de AWS en la que va a crear el trabajo de etiquetado.

  No debe haber una entrada para el parámetro `UiTemplateS3Uri`.
- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos.
- Especifique las etiquetas, los atributos de fotograma y de categoría de etiqueta y las instrucciones de trabajo en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener información sobre cómo crear este archivo, consulte Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas.

- Debe proporcionar funciones Lambda predefinidas ARNs para la anotación previa y posterior a la anotación (ACS). ARNs Son específicas de la AWS región que utilice para crear su trabajo de etiquetado.
  - Para buscar el ARN de Lambda de preanotación, consulte `PreHumanTaskLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por ejemplo, si va a crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será `arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudObjectDetection`.
  - Para buscar el ARN de Lambda de postanotación, consulte `AnnotationConsolidationLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por ejemplo, si va a crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será `arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudObjectDetection`.
- El número de trabajadores especificado en `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` debe ser 1.
- El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. No debe especificar valores para los parámetros en `LabelingJobAlgorithmsConfig`.
- Los trabajos de etiquetado de detección de objetos en nubes de puntos 3D pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en `TaskTimeLimitInSeconds` (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de detección de objetos en nubes de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación utilizando la consola de Ground Truth o la API de `CreateLabelingJob`. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y verificación y cómo crear uno, consulte Verificación y ajuste de etiquetas.

Al crear un trabajo de etiquetado de ajuste, los datos de entrada para el trabajo de etiquetado pueden incluir etiquetas y medidas de guiñada, inclinación y balanceo de un trabajo de etiquetado anterior o de un origen externo. En el trabajo de ajuste, la inclinación y el balanceo se visualizarán en la interfaz de usuario del trabajador, pero no se pueden modificar. La guiñada es ajustable.

Ground Truth utiliza los ángulos de Tait-Bryan con las siguientes rotaciones intrínsecas para visualizar la guiñada, la inclinación y el balanceo en la interfaz de usuario del trabajador. En primer lugar se aplica la rotación al vehículo de acuerdo con el eje z (guiñada). A continuación, el vehículo

girado gira de acuerdo con el eje y intrínseco (inclinación). A continuación, el vehículo gira de acuerdo con el eje x intrínseco (balanceo).

Formato de los datos de salida

Cuando crea un trabajo de etiquetado de detección de objetos en nubes de puntos 3D, las tareas se envían a los trabajadores. Cuando los trabajadores completan las tareas, las etiquetas se escriben en el bucket de Amazon S3 especificado al crear el trabajo de etiquetado. El formato de los datos de salida determina lo que ve en su bucket de Amazon S3 cuando se encuentra el estado de su tarea de etiquetado (LabelingJobStatus)`Completed`.

Si no tiene experiencia con Ground Truth, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener información sobre el formato de datos de salida de detección de objetos en nubes de puntos 3D, consulte Salida de detección de objetos en nubes de puntos 3D.

Descripción del tipo de tarea de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Utilice este tipo de tareas cuando quiera que sus trabajadores agreguen cuboides 3D alrededor de objetos para seguir sus movimientos a través de fotogramas de nube de puntos 3D. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tareas para pedir a los trabajadores que hagan un seguimiento del movimiento de los vehículos a través de varios fotogramas de nube de puntos.

Para este tipo de tareas, el objeto de datos que los trabajadores etiquetan es una secuencia de fotogramas de nube de puntos. Una secuencia se define como una serie temporal de fotogramas de nube de puntos. Ground Truth representa una serie de visualizaciones de nube de puntos 3D utilizando una secuencia que usted proporciona y los trabajadores pueden cambiar entre estos fotogramas de nube de puntos 3D en la interfaz de tareas del trabajador.

Ground Truth ofrece a los trabajadores herramientas para anotar objetos con 9 grados de libertad (x, y, z, rx, ry, rz, l, w, h) en tres dimensiones tanto en escenas 3D como en vistas laterales proyectadas (superior, lateral y posterior). Cuando un trabajador dibuja un cuboide alrededor de un objeto, ese cuboide recibe un identificador único, por ejemplo `Car:1` para un automóvil en la secuencia y `Car:2` para otro. Los trabajadores utilizan ese identificador para etiquetar el mismo objeto en varios fotogramas.

También puede proporcionar datos de la cámara para ofrecer a los trabajadores más información visual sobre las escenas del fotograma y ayudarles a dibujar cuboides 3D alrededor de los objetos. Cuando un trabajador agrega un cuboide 3D para identificar un objeto en la imagen 2D o en la nube de puntos 3D, el cuboide aparece en la otra vista.

Puede ajustar las anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección de objetos en nubes de puntos 3D mediante el tipo de tareas de ajuste de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D.

Si no tiene experiencia con la modalidad de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, le recomendamos que consulte Introducción a los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. Esta modalidad de etiquetado es diferente de otros tipos de tareas de Ground Truth. Esta página proporciona una visión general de los detalles importantes que debe tener en cuenta al crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D.

En los temas siguientes se explica cómo crear un trabajo de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D, se muestra el aspecto de la interfaz de tareas de trabajador (lo que ven los trabajadores cuando trabajan en esta tarea) y se proporciona información general de los datos de salida que se obtienen cuando los trabajadores completan las tareas. En el último tema se proporciona información útil para crear trabajos de etiquetado de verificación o de ajuste de seguimiento de objetos.

Temas

- Creación de un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D
- Visualización de la interfaz de tareas de trabajador para una tarea de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D
- Datos de salida de un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D
- Información para crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Creación de un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nubes de puntos en 3D mediante la consola de SageMaker IA o la operación de la API. `CreateLabelingJob` Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita lo siguiente:

- Un archivo de manifiesto de entrada de secuencia. Para obtener información sobre cómo crear este tipo de archivo de manifiesto, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos. Si no tiene experiencia con las modalidades de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, le recomendamos que consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.
- Un equipo de trabajo formado por personal privado o de un proveedor. No puede utilizar Amazon Mechanical Turk para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. Para obtener información sobre cómo crear personal y equipos de trabajo, consulte Personal.

Además, asegúrese de consultar y cumplir Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth.

Para aprender a crear un trabajo de etiquetado mediante la consola o la API, consulte las siguientes secciones.

Creación de un trabajo de etiquetado (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos con nubes de puntos en 3D en la consola de SageMaker IA. Al crear el trabajo de etiquetado, tenga en cuenta lo siguiente:

- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia. Para obtener más información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos.
- Opcionalmente, puede proporcionar atributos de categoría de etiqueta. Los trabajadores pueden asignar uno o más de estos atributos a las anotaciones para proporcionar más información sobre ese objeto. Por ejemplo, quizá convenga utilizar el atributo ocluido para que los trabajadores identifiquen cuando un objeto está parcialmente obstruido.
- La consolidación de anotaciones y el etiquetado de datos automatizado no son compatibles con las tareas de etiquetado en nubes de puntos 3D.
- Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado al seleccionar el equipo de trabajo (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado mediante la operación de la SageMaker API`CreateLabelingJob`. Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Crear un trabajo de etiquetado (API) proporciona una visión general de la operación `CreateLabelingJob`. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Debe introducir un ARN para `HumanTaskUiArn`. Utilice `arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/PointCloudObjectTracking`. Sustituya *<region>* por la región de AWS en la que va a crear el trabajo de etiquetado.

  No debe haber una entrada para el parámetro `UiTemplateS3Uri`.

- El `LabelAttributeName` debe terminar en `-ref`. Por ejemplo, *`ot-labels`*`-ref`.
- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de fotogramas de nube de puntos. Para obtener más información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos.
- Especifique las etiquetas, los atributos de fotograma y de categoría de etiqueta y las instrucciones de trabajo en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, consulte Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas para aprender a crear este archivo.
- Debe proporcionar funciones Lambda predefinidas ARNs para la anotación previa y posterior a la anotación (ACS). ARNs Son específicas de la AWS región que utilice para crear su trabajo de etiquetado.
  - Para buscar el ARN de Lambda de preanotación, consulte `PreHumanTaskLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en `PRE-3DPointCloudObjectTracking`.
  - Para buscar el ARN de Lambda de postanotación, consulte `AnnotationConsolidationLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en `ACS-3DPointCloudObjectTracking`.
- El número de trabajadores especificado en `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` debe ser `1`.
- El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. No debe especificar valores para los parámetros en `LabelingJobAlgorithmsConfig`.
- Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en `TaskTimeLimitInSeconds` (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Visualización de la interfaz de tareas de trabajador para una tarea de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Ground Truth ofrece a los trabajadores un portal web y herramientas para completar las tareas de anotación de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. Al crear el trabajo de etiquetado, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una interfaz de usuario de Ground Truth prediseñada en el parámetro `HumanTaskUiArn`. Al crear un trabajo de etiquetado con este tipo de tareas en la consola, se utiliza automáticamente esta interfaz de usuario. Es posible obtener una

vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si no tiene experiencia, es recomendable crear un trabajo de etiquetado con la consola para garantizar que los atributos de etiqueta, los fotogramas de nube de puntos y, en su caso, las imágenes, aparezcan como es debido.

A continuación se muestra un GIF de la interfaz de tareas del trabajador de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D y se indica al trabajador cómo navegar por los fotogramas de nube de puntos en la secuencia. Las herramientas de anotación forman parte de la interfaz de tareas del trabajador. No están disponibles para la interfaz de vista previa.



Una vez que los trabajadores agregan un cuboide, este se replica en todos los fotogramas de la secuencia con el mismo ID. Cuando los trabajadores ajusten el cuboide en otro fotograma, Ground Truth interpolará el movimiento de ese objeto y ajustará todos los cuboides entre los fotogramas ajustados manualmente. El siguiente GIF muestra esta característica de interpolación. En la barra de navegación de la parte inferior izquierda, las áreas rojas indican fotogramas ajustados manualmente.



Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, las imágenes se asocian a escenas en los fotogramas de nube de puntos. Estas imágenes aparecen en el portal del trabajador como se muestra en el siguiente GIF.

El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede realizar lo siguiente:

- Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
- Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
- Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Una vez que un trabajador coloca cuboides en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con las tres vistas laterales proyectadas: superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor del cuboide colocado y ayudan a los trabajadores a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. Los trabajadores pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.



Hay opciones de visualización y características adicionales. Consulte la página de instrucciones de trabajo para obtener una amplia descripción general de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas del trabajador

Los trabajadores pueden navegar a través de la nube de puntos 3D acercando y alejando, y moviéndose en todas las direcciones alrededor de la nube utilizando el ratón y los atajos de teclado. Si los trabajadores hacen clic en un punto de la nube de puntos, la interfaz de usuario se acercará automáticamente a esa área. Los trabajadores pueden utilizar varias herramientas para dibujar un cuboide 3D alrededor de los objetos. Para obtener más información, consulte Herramientas de etiquetado de apoyo.

Después de que los trabajadores hayan colocado un cuboide 3D en la nube de puntos, pueden ajustarlo para que encaje firmemente alrededor de los automóviles mediante una variedad de vistas: directamente en el cuboide 3D, en una vista lateral con tres perspectivas ampliadas de la nube de puntos alrededor del cuadro y, si incluye imágenes para la fusión de sensores, directamente en la imagen 2D.

Opciones de visualización que permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente texto de etiqueta, una malla de suelo y atributos de punto adicionales. Los trabajadores también pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Herramientas de etiquetado de apoyo

Ground Truth ayuda a los trabajadores a anotar nubes de puntos 3D de forma más rápida y precisa mediante UX, herramientas de etiquetado de ayuda de machine learning y visión por ordenador para tareas de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. Estas son las herramientas de etiquetado de apoyo disponibles para este tipo de tareas:

- Relleno automático de etiquetas: cuando un trabajador añade un cuboide a un fotograma, se añade automáticamente un cuboide con las mismas dimensiones y orientación a todos los fotogramas de la secuencia.
- Interpolación de etiquetas: cuando un trabajador etiqueta un objeto en dos fotogramas, Ground Truth utiliza esas anotaciones para interpolar el movimiento de ese objeto entre esos dos fotogramas. La interpolación de etiquetas se puede activar y desactivar.
- Gestión masiva de etiquetas y atributos: los trabajadores pueden añadir, eliminar y cambiar el nombre de anotaciones, etiquetar atributos de categorías y atributos de fotogramas de forma masiva.
  - Los trabajadores pueden eliminar manualmente las anotaciones de un objeto determinado antes o después de un fotograma. Por ejemplo, un trabajador puede eliminar todas las etiquetas de un objeto después del fotograma 10 si ese objeto ya no se encuentra en la escena después de ese fotograma.
  - Si un trabajador elimina accidentalmente todas las anotaciones de un objeto, puede agregarlas de nuevo. Por ejemplo, si un trabajador elimina todas las anotaciones de un objeto antes del fotograma 100, puede agregarlas de forma masiva a esos fotogramas.
  - Los trabajadores pueden cambiar el nombre de la etiqueta de un fotograma y todos los cuboides 3D asignados a esa etiqueta se actualizan con el nuevo nombre en todos los fotogramas.
  - Los trabajadores pueden utilizar la edición masiva para añadir o editar los atributos de categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas en varios fotogramas.
- Ajuste: los trabajadores pueden añadir un cuboide alrededor de un objeto y utilizar un atajo de teclado o una opción del menú para que la herramienta de ajuste automático de Ground Truth ajuste el cuboide con precisión alrededor de los límites del objeto.
- Apto para suelo: cuando un trabajador añade un cuboide a la escena 3D, puede ajustarlo automáticamente al suelo. Por ejemplo, el trabajador puede utilizar esta característica para ajustar un cuboide a la carretera o a la acera de la escena.
- Etiquetado multivista: cuando un trabajador añade un cuboide 3D a la escena 3D, un panel lateral muestra las perspectivas frontal y de los dos lados para ayudar al trabajador a ajustar el cuboide

de forma precisa alrededor del objeto. Los trabajadores pueden anotar la nube de puntos 3D, el panel lateral y los ajustes aparecen en las otras vistas en tiempo real.

- Fusión de sensores: si proporciona datos para la fusión de sensores, los trabajadores pueden ajustar las anotaciones en las escenas 3D y en las imágenes en 2D, y las anotaciones se proyectarán en la otra vista en tiempo real.
- Combinación automática de cuboides: los trabajadores pueden combinar automáticamente dos cuboides en todos los fotogramas si determinan que los cuboides con etiquetas diferentes representan realmente un único objeto.
- Opciones de visualización: permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente texto de etiqueta, una malla de suelo y atributos de punto adicionales, como el color o la intensidad. Los trabajadores también pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Datos de salida de un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Cuando crea un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D, las tareas se envían a los trabajadores. Cuando los trabajadores completan las tareas, sus anotaciones se escriben en el bucket de Amazon S3 especificado al crear el trabajo de etiquetado. El formato de los datos de salida determina lo que ve en su bucket de Amazon S3 cuando se encuentra el estado de su tarea de etiquetado (LabelingJobStatus)`Completed`.

Si no tiene experiencia con Ground Truth, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener información sobre el formato de datos de salida de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D, consulte Salida de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D.

Información para crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste y verificación utilizando la consola de Ground Truth o la API de `CreateLabelingJob`. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y verificación y cómo crear uno, consulte Verificación y ajuste de etiquetas.

Al crear un trabajo de etiquetado de ajuste, los datos de entrada para el trabajo de etiquetado pueden incluir etiquetas y medidas de guiñada, inclinación y balanceo de un trabajo de etiquetado anterior o de un origen externo. En el trabajo de ajuste, la inclinación y el balanceo se visualizarán en la interfaz de usuario del trabajador, pero no se pueden modificar. La guiñada es ajustable.

Ground Truth utiliza los ángulos de Tait-Bryan con las siguientes rotaciones intrínsecas para visualizar la guiñada, la inclinación y el balanceo en la interfaz de usuario del trabajador. En primer lugar se aplica la rotación al vehículo de acuerdo con el eje z (guiñada). A continuación, el vehículo girado gira de acuerdo con el eje y intrínseco (inclinación). A continuación, el vehículo gira de acuerdo con el eje x intrínseco (balanceo).

Descripción del tipo de tarea de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

La segmentación semántica implica clasificar puntos individuales de una nube de puntos 3D en categorías previamente especificadas. Utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores creen una máscara de segmentación semántica de nivel de punto para nubes de puntos 3D. Por ejemplo, si especifica las clases `car`, `pedestrian` y `bike`, los trabajadores seleccionan una clase a la vez y colorean todos los puntos que esta clase aplica al mismo color en la nube de puntos.

Para este tipo de tarea, el objeto de datos que los trabajadores etiquetan es un solo fotograma de nube de puntos. Ground Truth genera una visualización de nube de puntos 3D con los datos de nubes de puntos que usted proporciona. También puede proporcionar datos de la cámara para ofrecer a los trabajadores más información visual sobre las escenas del fotograma y ayudarles a pintar objetos. Cuando un trabajador pinta un objeto en la imagen 2D o en la nube de puntos 3D, la pintura aparece en la otra vista.

También puede ajustar o comprobar la anotaciones creadas en un trabajo de etiquetado de detección de objetos de nubes de puntos 3D mediante el tipo de tarea de etiquetado o de ajuste de segmentación semántica de nubes de puntos 3D. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de ajuste y verificación y cómo crear uno, consulte Verificación y ajuste de etiquetas.

Si no tiene experiencia con la modalidad de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, le recomendamos que consulte Introducción a los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. Esta modalidad de etiquetado es diferente de otros tipos de tareas de Ground Truth. En este tema, se proporciona información general de los detalles importantes que debe tener en cuenta al crear un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D.

En los temas siguientes se explica cómo crear un trabajo de segmentación semántica de nubes de puntos 3D, se muestra el aspecto de la interfaz de tareas de trabajador (lo que ven los trabajadores cuando trabajan en esta tarea) y se proporciona información general de los datos de salida que se obtienen cuando los trabajadores completan las tareas.

Temas

- Creación de un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

- Visualización de la interfaz de tareas de trabajador de un trabajo de segmentación semántica de nubes de puntos 3D
- Datos de salida para un trabajo de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

Creación de un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nubes de puntos en 3D mediante la consola de SageMaker IA o la operación de la API,. `CreateLabelingJob` Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita lo siguiente:

- Un archivo de manifiesto de entrada de un solo fotograma. Para obtener información sobre cómo crear este tipo de archivo de manifiesto, consulte Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos. Si no tiene experiencia con las modalidades de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, le recomendamos que consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.
- Un equipo de trabajo formado por personal privado o de un proveedor. No puede utilizar trabajadores de Amazon Mechanical Turk para trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D. Para obtener información sobre cómo crear personal y equipos de trabajo, consulte Personal.
- Un archivo de configuración de categoría de etiqueta. Para obtener más información, consulte Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas.

Además, asegúrese de consultar y cumplir Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth.

Utilice una de las siguientes secciones para aprender a crear un trabajo de etiquetado mediante la consola o una API.

Creación de un trabajo de etiquetado (consola)

Puede seguir las instrucciones Crear un trabajo de etiquetado (consola) para aprender a crear un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nubes de puntos 3D en la consola de SageMaker IA. Al crear el trabajo de etiquetado, tenga en cuenta lo siguiente:

- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos.
- La consolidación de anotaciones y el etiquetado de datos automatizado no son compatibles con las tareas de etiquetado en nubes de puntos 3D.

- Los trabajos de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado al seleccionar el equipo de trabajo (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado mediante la operación de la SageMaker API. `CreateLabelingJob` Esta API define esta operación para todos AWS SDKs. Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

La página, Crear un trabajo de etiquetado (API), proporciona una visión general de la operación `CreateLabelingJob`. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Debe introducir un ARN para `HumanTaskUiArn`. Utilice `arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/PointCloudSemanticSegmentation`. Sustituya *<region>* por la región de AWS en la que va a crear el trabajo de etiquetado.

  No debe haber una entrada para el parámetro `UiTemplateS3Uri`.
- El `LabelAttributeName` debe terminar en `-ref`. Por ejemplo, *ss-labels*`-ref`.
- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de un solo fotograma. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos.
- Especifique las instrucciones del trabajador y las etiquetas en un archivo de configuración de categoría de etiqueta. Consulte Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas para obtener información sobre cómo crear este archivo.
- Debe proporcionar una función Lambda predefinida ARNs para las funciones Lambda previas y posteriores a la anotación (ACS). ARNs Son específicas de la AWS región que utilice para crear su trabajo de etiquetado.
  - Para buscar el ARN de Lambda de preanotación, consulte `PreHumanTaskLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por ejemplo, si va a crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será `arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudSemanticSegmentation`.
  - Para buscar el ARN de Lambda de postanotación, consulte `AnnotationConsolidationLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear

el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto. Por ejemplo, si va a crear el trabajo de etiquetado en us-east-1, el ARN será `arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudSemanticSegmentation`.

- El número de trabajadores especificado en `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` debe ser `1`.
- El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. No debe especificar valores para los parámetros en `LabelingJobAlgorithmsConfig`.
- Los trabajos de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en `TaskTimeLimitInSeconds` (hasta 7 días o 604 800 segundos).

Visualización de la interfaz de tareas de trabajador de un trabajo de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

Ground Truth ofrece a los trabajadores un portal web y herramientas para realizar las tareas de anotación de segmentación semántica de nube de puntos 3D. Al crear el trabajo de etiquetado, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una interfaz de usuario de Ground Truth prediseñada en el parámetro `HumanTaskUiArn`. Al crear un trabajo de etiquetado con este tipo de tareas en la consola, se utiliza automáticamente esta interfaz de usuario. Es posible obtener una vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. Si no tiene experiencia, es recomendable crear un trabajo de etiquetado con la consola para garantizar que los atributos de etiqueta, los fotogramas de nube de puntos y, en su caso, las imágenes, aparezcan como es debido.

A continuación se muestra un GIF de la interfaz de tareas del trabajador de segmentación semántica de nube de puntos 3D. Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, las imágenes se asocian con escenas en el fotograma de la nube de puntos. Los trabajadores pueden pintar objetos en la nube de puntos 3D o en la imagen 2D; la pintura aparece en la ubicación correspondiente en el otro medio. Estas imágenes aparecen en el portal de trabajadores como se muestra en el siguiente GIF.



El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede realizar lo siguiente:

- Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
- Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
- Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D. Los trabajadores pueden ocultar y volver a ampliar todos los menús y vistas laterales. En este GIF, las vistas laterales y los menús se han contraído.



El siguiente GIF muestra cómo un trabajador puede etiquetar varios objetos rápidamente, refinar los objetos pintados mediante la opción Despintar y, a continuación, ver solo los puntos que se han pintado.



Hay opciones de visualización y características adicionales. Consulte la página de instrucciones de trabajo para obtener una amplia descripción general de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas de trabajo

Los trabajadores pueden navegar a través de la nube de puntos 3D acercando y alejando, y moviéndose en todas las direcciones alrededor de la nube utilizando el ratón y los atajos de teclado. Para crear un trabajo de segmentación semántica, los trabajadores tienen a su disposición las siguientes herramientas:

- Un pincel para pintar y despintar objetos. Para pintar objetos, los trabajadores seleccionan una categoría de etiqueta y, a continuación, pintan en la nube de puntos 3D. Para despintar objetos, los trabajadores seleccionando la opción Despintar en el menú de categoría de etiqueta y utilizan el pincel para borrar la pintura.
- Una herramienta poligonal que los trabajadores pueden utilizar para seleccionar y pintar un área en la nube de puntos.
- Una herramienta de pintura de fondo que permite a los trabajadores pintar detrás de objetos que ya han anotado sin alterar las anotaciones originales. Por ejemplo, es posible utilizar esta herramienta para pintar la carretera después de pintar todos los vehículos en la carretera.

- Opciones de visualización que permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente texto de etiqueta, una malla de suelo y atributos de punto adicionales, como el color o la intensidad. Los trabajadores también pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Datos de salida para un trabajo de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

Cuando crea un trabajo de etiquetado de segmentación semántica de nube de puntos 3D, las tareas se envían a los trabajadores. Cuando los trabajadores completan las tareas, sus anotaciones se escriben en el bucket de Amazon S3 especificado al crear el trabajo de etiquetado. El formato de los datos de salida determina lo que ve en su bucket de Amazon S3 cuando se encuentra el estado de su tarea de etiquetado (LabelingJobStatus)`Completed`.

Si no tiene experiencia con Ground Truth, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener información sobre el formato de datos de salida de detección de objetos en nubes de puntos 3D, consulte Salida de segmentación semántica de nubes de puntos 3D.

Descripción del tipo de tarea de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D y 2D

Utilice este tipo de tarea cuando desee que los trabajadores vinculen anotaciones de nubes de puntos 3D con anotaciones de imágenes 2D y vinculen también anotaciones de imágenes 2D entre distintas cámaras. Actualmente, Ground Truth admite cuboides para anotación en una nube de puntos 3D y cuadros delimitadores para anotación en vídeos 2D. Por ejemplo, puede utilizar este tipo de tarea para pedir a los trabajadores que vinculen el movimiento de un vehículo en una nube de puntos 3D con su vídeo 2D. Gracias a la vinculación 3D-2D, puede correlacionar fácilmente datos de nube de puntos (como la distancia de un cuboide) con datos de vídeo (cuadro delimitador) para un máximo de 8 cámaras.

Ground Truth proporciona a los trabajadores herramientas para anotar cuboides en una nube de puntos 3D y cuadros delimitadores en un máximo de 8 cámaras utilizando la misma interfaz de usuario de anotación. Los trabajadores también pueden vincular distintos cuadros delimitadores para el mismo objeto en distintas cámaras. Por ejemplo, se puede vincular un cuadro delimitador de la cámara1 a un cuadro delimitador de la cámara2. Esto permite correlacionar un objeto entre varias cámaras mediante un identificador único.

> **Note**
>
> Actualmente, la SageMaker IA no admite la creación de un trabajo de enlace 3D-2D mediante la consola. Para crear un trabajo de enlace 3D-2D mediante la SageMaker API, consulte. Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En los temas siguientes se explica cómo crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D y 2D, se muestra el aspecto de la interfaz de tareas de trabajador (lo que ven los trabajadores cuando trabajan en esta tarea) y se proporciona información general de los datos de salida que se obtienen cuando los trabajadores completan las tareas.

Temas

- Creación de un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D y 2D
- Visualización de la interfaz de tareas de trabajador para un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos 3D y 2D
- Datos de salida para un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos 3D y 2D

Creación de un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D y 2D

Puede crear un trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D-2D mediante la SageMaker operación de API,. `CreateLabelingJob` Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita lo siguiente:

- Un equipo de trabajo formado por personal privado o de un proveedor. No puede utilizar Amazon Mechanical Turk para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. Para obtener información sobre cómo crear personal y equipos de trabajo, consulte Personal.
- Añada una política de CORS a un bucket de S3 que contenga datos de entrada en la consola de Amazon S3. Para configurar los encabezados de CORS necesarios en el bucket de S3 que contiene las imágenes de entrada en la consola S3, siga las instrucciones que se detallan en Requisito del permiso CORS.
- Además, asegúrese de consultar y cumplir Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth.

Para obtener aprender a crear un trabajo de etiquetado utilizando la API, consulte las siguientes secciones.

Creación de un trabajo de etiquetado (API)

En esta sección se describen los detalles que debe conocer al crear un trabajo de etiquetado y seguimiento de objetos en 3D y 2D mediante la operación de API. SageMaker `CreateLabelingJob` Esta API define esta operación para todos. AWS SDKs Para ver una lista de los idiomas específicos SDKs compatibles con esta operación, consulte la sección Vea también de. `CreateLabelingJob`

Crear un trabajo de etiquetado (API) proporciona una visión general de la operación `CreateLabelingJob`. Siga estas instrucciones y haga lo siguiente mientras configura su solicitud:

- Debe introducir un ARN para `HumanTaskUiArn`. Utilice `arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/PointCloudObjectTracking`. Sustituya *`<region>`* por la región de AWS en la que va a crear el trabajo de etiquetado.

  No debe haber una entrada para el parámetro `UiTemplateS3Uri`.
- El `LabelAttributeName` debe terminar en `-ref`. Por ejemplo, *`ot-labels`*`-ref`.
- El archivo de manifiesto de entrada debe ser un archivo de manifiesto de secuencia de fotogramas de nube de puntos. Para obtener más información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos. También debe proporcionar un archivo de configuración de categorías de etiquetas, como se indicó anteriormente.
- Debe proporcionar funciones Lambda predefinidas ARNs para la anotación previa y posterior a la anotación (ACS). ARNs Son específicas de la AWS región que utilice para crear su trabajo de etiquetado.
  - Para buscar el ARN de Lambda de preanotación, consulte `PreHumanTaskLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en `PRE-3DPointCloudObjectTracking`.
  - Para buscar el ARN de Lambda de postanotación, consulte `AnnotationConsolidationLambdaArn`. Utilice la región en la que va a crear el trabajo de etiquetado para buscar el ARN correcto que termina en `ACS-3DPointCloudObjectTracking`.
- El número de trabajadores especificado en `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` debe ser `1`.
- El etiquetado de datos automatizado no es compatible con los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D. No debe especificar valores para los parámetros en `LabelingJobAlgorithmsConfig`.

- Los trabajos de etiquetado de seguimiento de objetos 3D-2D pueden tardar varias horas en completarse. Puede especificar un límite de tiempo más largo para estos trabajos de etiquetado en `TaskTimeLimitInSeconds` (hasta 7 días o 604 800 segundos).

> **Note**
>
> Una vez que haya creado correctamente un trabajo de seguimiento de objetos 3D-2D, aparecerá en la consola, en la sección de trabajos de etiquetado. El tipo de tarea del trabajo se muestra como Seguimiento de objetos en nubes de puntos.

Formato de los datos de entrada

Puede crear un trabajo de seguimiento de objetos en 3D y 2D mediante la operación de SageMaker API,. `CreateLabelingJob` Para crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea, necesita lo siguiente:

- Un archivo de manifiesto de entrada de secuencia. Para obtener información sobre cómo crear este tipo de archivo de manifiesto, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos. Si no tiene experiencia con las modalidades de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, le recomendamos que consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.
- Especifique las etiquetas, los atributos de fotograma y de categoría de etiqueta y las instrucciones de trabajo en un archivo de configuración de categorías de etiquetas. Para obtener más información, consulte cómo Crear un archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas, donde se explica cómo crear este archivo. A continuación se muestra un ejemplo de archivo de configuración de categorías de etiquetas para crear un trabajo de seguimiento de objetos 3D-2D.

```
{
    "document-version": "2020-03-01",
    "categoryGlobalAttributes": [
        {
            "name": "Occlusion",
            "description": "global attribute that applies to all label categories",
            "type": "string",
            "enum":[
                "Partial",
                "Full"
            ]
```

```
        }
    ],
    "labels":[
        {
            "label": "Car",
            "attributes": [
                {
                    "name": "Type",
                    "type": "string",
                    "enum": [
                        "SUV",
                        "Sedan"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "label": "Bus",
            "attributes": [
                {
                    "name": "Size",
                    "type": "string",
                    "enum": [
                        "Large",
                        "Medium",
                        "Small"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "instructions": {
        "shortIntroduction": "Draw a tight cuboid around objects after you select a
category.",
        "fullIntroduction": "<p>Use this area to add more detailed worker
instructions.</p>"
    },
    "annotationType": [
        {
            "type": "BoundingBox"
        },
        {
            "type": "Cuboid"
        }
```

```
    ]
}
```

> **Note**
>
> Debe proporcionar `BoundingBox` y `Cuboid` como annotationType en el archivo de configuración de categorías de etiquetas para crear un trabajo de seguimiento de objetos 3D-2D.

Visualización de la interfaz de tareas de trabajador para un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos 3D y 2D

Ground Truth ofrece a los trabajadores un portal web y herramientas para completar las tareas de anotación de seguimiento de objetos 3D-2D. Al crear el trabajo de etiquetado, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una interfaz de usuario de Ground Truth prediseñada en el parámetro `HumanTaskUiArn`. Para utilizar la interfaz de usuario al crear un trabajo de etiquetado para este tipo de tarea mediante la API, debe proporcionar el `HumanTaskUiArn`. Es posible obtener una vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado a través de la API. Las herramientas de anotación forman parte de la interfaz de tareas del trabajador. No están disponibles para la interfaz de vista previa. La siguiente imagen muestra la interfaz de tareas del trabajador utilizada para la tarea de anotación de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D-2D.

Cuando la interpolación está habilitada de forma predeterminada. Cuando un trabajador agrega un solo cuboide, ese cuboide se replica en todos los fotogramas de la secuencia con el mismo ID. Si el trabajador ajusta el cuboide en otro fotograma, Ground Truth interpolará el movimiento de ese objeto y ajustará todos los cuboides entre los fotogramas ajustados manualmente. Además, utilizando la sección de vista de la cámara, se puede mostrar un cuboide con una proyección (mediante el botón B para "cambiar las etiquetas" en la vista de cámara) que proporciona al trabajador una referencia a partir de las imágenes de la cámara. La precisión del cuboide a la proyección de imagen se basa en la precisión de las calibraciones capturadas en los datos extrínsecos e intrínsecos.

Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, las imágenes se asocian a escenas en los fotogramas de nube de puntos. Tenga en cuenta que los datos de la cámara deben sincronizarse temporalmente con los datos de nube de puntos para garantizar una representación precisa de la nube de puntos en las imágenes de cada fotograma de la secuencia, como se muestra en la siguiente imagen.



El archivo de manifiesto contiene los datos extrínsecos e intrínsecos y la postura para permitir que se muestre la proyección cuboide en la imagen de la cámara utilizando el botón P.

El trabajador puede recorrer la escena 3D con el teclado y el ratón. Puede realizar lo siguiente:

- Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
- Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
- Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Cuando un trabajador coloca cuboides en la escena 3D, aparece una vista lateral con las tres vistas laterales proyectadas: superior, lateral y frontal. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor del cuboide colocado y ayudan a los trabajadores a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. Los trabajadores pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El trabajador debe seleccionar primero el cuboide para trazar el cuadro delimitador correspondiente en cualquiera de las vistas de la cámara. De este modo se vincula el cuboide y el cuadro delimitador con un nombre común y un identificador único.

El trabajador también puede trazar primero un cuadro delimitador, seleccionarlo y trazar el cuboide correspondiente para vincularlos.

Hay opciones de visualización y características adicionales. Consulte la página de instrucciones de trabajo para obtener una amplia descripción general de la interfaz de usuario del trabajador.

Herramientas del trabajador

Los trabajadores pueden navegar a través de la nube de puntos 3D acercando y alejando, y moviéndose en todas las direcciones alrededor de la nube utilizando el ratón y los atajos de teclado. Si los trabajadores hacen clic en un punto de la nube de puntos, la interfaz de usuario se acerca automáticamente a esa área. Los trabajadores pueden utilizar varias herramientas para dibujar un cuboide 3D alrededor de los objetos. Para obtener más información, consulte Herramientas de etiquetado de apoyo en la sección siguiente.

Después de que los trabajadores hayan colocado un cuboide 3D en la nube de puntos, pueden ajustarlo para que encaje firmemente alrededor de los automóviles mediante una variedad de vistas: directamente en la nube de puntos 3D, en una vista lateral con tres perspectivas ampliadas de la nube de puntos alrededor del cuadro y, si incluye imágenes para la fusión de sensores, directamente en la imagen 2D.

Las opciones de visualización adicionales permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente texto de etiqueta, una malla de suelo y atributos de punto adicionales. Los trabajadores también pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Herramientas de etiquetado de apoyo

Ground Truth ayuda a los trabajadores a anotar nubes de puntos 3D de forma más rápida y precisa mediante UX, herramientas de etiquetado de ayuda de machine learning y visión por ordenador para tareas de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. Estas son las herramientas de etiquetado de apoyo disponibles para este tipo de tareas:

- Relleno automático de etiquetas: cuando un trabajador añade un cuboide a un fotograma, se añade automáticamente a todos los fotogramas de la secuencia un cuboide con las mismas dimensiones, orientación y posición xyz.
- Interpolación de etiquetas: cuando un trabajador ha etiquetado un único objeto en dos fotogramas, Ground Truth utiliza esas anotaciones para interpolar el movimiento de ese objeto entre todos los fotogramas. La interpolación de etiquetas se puede activar y desactivar. Está activada de forma predeterminada. Por ejemplo, si un trabajador que trabaja con 5 fotogramas añade un cuboide en el fotograma 2, se copia en los 5 fotogramas. Si, a continuación, el trabajador realiza ajustes en el fotograma 4, los fotogramas 2 y 4 actúan ahora como dos puntos a través de los cuales pasa una línea. A continuación, el cuboide se interpola en los fotogramas 1, 3 y 5.
- Gestión masiva de etiquetas y atributos: los trabajadores pueden añadir, eliminar y cambiar el nombre de anotaciones, etiquetar atributos de categorías y atributos de fotogramas de forma masiva.

  - Los trabajadores pueden eliminar manualmente las anotaciones de un objeto determinado antes o después de un fotograma o en todos los fotogramas. Por ejemplo, un trabajador puede eliminar todas las etiquetas de un objeto después del fotograma 10 si ese objeto ya no se encuentra en la escena después de ese fotograma.
  - Si un trabajador elimina accidentalmente todas las anotaciones de un objeto, puede agregarlas de nuevo. Por ejemplo, si un trabajador elimina todas las anotaciones de un objeto antes del fotograma 100, puede agregarlas de forma masiva a esos fotogramas.
  - Los trabajadores pueden cambiar el nombre de la etiqueta de un fotograma y todos los cuboides 3D asignados a esa etiqueta se actualizan con el nuevo nombre en todos los fotogramas.
  - Los trabajadores pueden utilizar la edición masiva para añadir o editar los atributos de categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas en varios fotogramas.
- Ajuste: los trabajadores pueden añadir un cuboide alrededor de un objeto y utilizar un atajo de teclado o una opción del menú para que la herramienta de ajuste automático de Ground Truth ajuste el cuboide con precisión alrededor de los límites del objeto.
- Apto para suelo: cuando un trabajador añade un cuboide a la escena 3D, puede ajustarlo automáticamente al suelo. Por ejemplo, el trabajador puede utilizar esta característica para ajustar un cuboide a la carretera o a la acera de la escena.
- Etiquetado multivista: cuando un trabajador añade un cuboide 3D a la escena 3D, un panel lateral muestra las perspectivas frontal y de los dos lados para ayudar al trabajador a ajustar el cuboide de forma precisa alrededor del objeto. Los trabajadores pueden anotar la nube de puntos 3D, el panel lateral y los ajustes aparecen en las otras vistas en tiempo real.
- Fusión de sensores: si proporciona datos para la fusión de sensores, los trabajadores pueden ajustar las anotaciones en las escenas 3D y en las imágenes 2D, y las anotaciones se proyectan en la otra vista en tiempo real. Para obtener más información sobre los datos de la fusión de sensores, consulte Comprender los sistemas de coordenadas y la fusión de sensores.
- Combinación automática de cuboides: los trabajadores pueden combinar automáticamente dos cuboides en todos los fotogramas si determinan que los cuboides con etiquetas diferentes representan realmente un único objeto.
- Opciones de visualización: permiten a los trabajadores ocultar o ver fácilmente texto de etiqueta, una malla de suelo y atributos de punto adicionales, como el color o la intensidad. Los trabajadores también pueden elegir entre proyecciones de perspectiva y ortogonales.

Datos de salida para un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos 3D y 2D

Cuando crea un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos 3D-2D, las tareas se envían a los trabajadores. Cuando los trabajadores completan las tareas, sus anotaciones se escriben en el bucket de Amazon S3 especificado al crear el trabajo de etiquetado. El formato de los datos de salida determina lo que ve en su bucket de Amazon S3 cuando se encuentra el estado de su tarea de etiquetado (LabelingJobStatus)`Completed`.

Si no tiene experiencia con Ground Truth, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Ground Truth. Para obtener información sobre el formato de datos de salida de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D-2D, consulte Salida de seguimiento de objetos de nubes de puntos de seguimiento de objetos 3D-2D.

Introducción a los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D

Este tema proporciona una descripción general de las características únicas de un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth. Puede utilizar los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D para que los trabajadores etiqueten objetos en una nube de puntos 3D generada a partir de sensores 3D como LiDAR y cámaras de profundidad o generada a partir de una reconstrucción 3D uniendo imágenes capturadas por un agente, por ejemplo, un dron.

Duración del procesamiento previo trabajo

Al crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D, debe proporcionar un archivo de manifiesto de entrada. El archivo de manifiesto de entrada puede ser:

- Un archivo de manifiesto de entrada de fotograma que tiene un único fotograma de nube de puntos en cada línea.
- Un archivo de manifiesto de entrada de secuencia que tiene una sola secuencia en cada línea. Una secuencia se define como una serie temporal de fotogramas de nube de puntos.

Para ambos tipos de archivos de manifiesto, el tiempo de preprocesamiento del trabajo (es decir, el tiempo antes de que Ground Truth comience a enviar tareas a sus trabajadores) depende del número total y el tamaño de los fotogramas de nube de puntos que proporcione en el archivo de manifiesto de entrada. En los archivos de manifiesto de entrada de fotogramas, es el número de líneas del archivo de manifiesto. En los archivos de manifiesto de secuencia, es el número de fotogramas de cada secuencia multiplicado por el número total de secuencias, o líneas, en el archivo de manifiesto.

Además, en los tiempos de preprocesamiento del trabajo se tienen en cuenta el número de puntos por nube de puntos y el número de objetos de datos de los sensores fusionados (por ejemplo, imágenes). De media, Ground Truth puede preprocesar fotogramas de nube de 200 puntos en aproximadamente 5 minutos. Si crea un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D con un gran número de fotogramas de nube de puntos, puede que los tiempos de preprocesamiento sean más largos. Por ejemplo, si crea un archivo de manifiesto de entrada de secuencia con 4 secuencias de nube de puntos y cada secuencia contiene 200 nubes de puntos, Ground Truth preprocesa 800 nubes de puntos y, por lo tanto, el tiempo de preprocesamiento del trabajo sería de unos 20 minutos. Durante ese tiempo, el estado del trabajo de etiquetado es `InProgress`.

Mientras su trabajo de etiquetado de nubes de puntos 3D se está procesando previamente, recibirá CloudWatch mensajes que le notificarán el estado de su trabajo. Para identificar estos mensajes, busque `3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS` en los registros de trabajos de etiquetado.

En el caso de los archivos de manifiesto con entrada de marcos, sus CloudWatch registros tendrán un mensaje similar al siguiente:

```
{
    "labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job",
    "event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS",
    "event-log-message": "datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS"
}
```

El mensaje del registro de evento, `datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS`, identifica el número de fotogramas del manifiesto de entrada que se han procesado. Recibirá un nuevo mensaje cada vez que se procese un fotograma. Por ejemplo, una vez que se haya procesado un fotograma, recibirá otro mensaje que diga `datasetObjectId from: 1 to 10, status: IN_PROGRESS`.

En el caso de los archivos de manifiesto de entrada secuencial, CloudWatch los registros tendrán un mensaje similar al siguiente:

```
{
    "labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job",
    "event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS",
    "event-log-message": "datasetObjectId: 0, status: IN_PROGRESS"
}
```

El mensaje del registro de evento, `datasetObjectId from: 0, status: IN_PROGRESS`, identifica el número de secuencias del manifiesto de entrada que se han procesado. Recibirá

un nuevo mensaje cada vez que se procese una secuencia. Por ejemplo, una vez que se haya procesado una secuencia, recibirá un mensaje que diga `datasetObjectId from: 1, status: IN_PROGRESS` cuando comience el procesamiento de la siguiente secuencia.

Tiempos de finalización de trabajos

Los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D pueden tardar horas en completarse. Puede establecer el tiempo total que los trabajadores pueden dedicar a cada tarea cuando crea un trabajo de etiquetado. El tiempo máximo que puede establecer para que los trabajadores trabajen en tareas es de 7 días. El valor predeterminado es 3 días.

Se recomienda encarecidamente crear tareas que los trabajadores puedan completar en un plazo de 12 horas. Los trabajadores deben mantener abierta la interfaz de usuario mientras trabajan en una tarea. Pueden guardar el trabajo según avanzan y Ground Truth lo guardará automáticamente cada 15 minutos.

Cuando utilices la operación de la `CreateLabelingJob` API de SageMaker IA, establece el tiempo total que una tarea está disponible para los trabajadores en el `TaskTimeLimitInSeconds` parámetro de`HumanTaskConfig`.

Cuando crea un trabajo de etiquetado en la consola, puede especificar este límite de tiempo al seleccionar el tipo de personal y el equipo de trabajo.

Personal

Al crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D, debe especificar un equipo de trabajo que completará las tareas de anotación en nubes de puntos. Puede elegir un equipo de trabajo formado por personal privado de su propia plantilla o por personal del proveedor que seleccione en AWS Marketplace. No puede utilizar personal de Amazon Mechanical Turk para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D.

Para obtener más información sobre el personal de proveedores, consulte Suscripción al personal del proveedor.

Para aprender a crear y administrar personal privado, consulte Personal privado.

Interfaz de usuario (IU) del trabajador

Ground Truth proporciona una interfaz de usuario (IU) del trabajador, herramientas y características de etiquetado de apoyo para ayudar a los trabajadores a completar las tareas de etiquetado en nubes de puntos 3D.

Es posible obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola.

Al crear un trabajo de etiquetado mediante la operación `CreateLabelingJob` de la API, debe suministrar un ARN facilitado por Ground Truth en el parámetro `HumanTaskUiArn` para especificar la interfaz de usuario del trabajador para el tipo de tarea. Puedes utilizarla `HumanTaskUiArn` junto con la operación de la `RenderUiTemplate`API de SageMaker IA para obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador.

Debe proporcionar las instrucciones de trabajo, las etiquetas y, opcionalmente, los atributos de categorías de etiquetas que se muestran en la interfaz de usuario del trabajador.

Atributos de categorías de etiquetas

Al crear un trabajo de etiquetado de seguimiento o de detección de objetos en nubes de puntos 3D, puede agregar uno o más atributos de categorías de etiquetas. Puede añadir atributos de fotograma a todos los tipos de tareas de nubes de puntos 3D:

- Atributo de categorías de etiquetas: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un campo numérico asociado a una o más etiquetas. Los trabajadores lo utilizan para proporcionar metadatos sobre una etiqueta.
- Atributo de fotogramas: una lista de opciones (cadenas), un cuadro de texto de formato libre o un campo numérico que aparece en cada fotograma de nube de puntos que se envía a un trabajador para anotar. Los trabajadores lo utilizan para proporcionar metadatos sobre los fotogramas.

Además, puede utilizar los atributos de etiquetas y fotogramas para que los trabajadores verifiquen las etiquetas en un trabajo de verificación de etiquetas en nubes de puntos 3D.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estos atributos. Para aprender a agregar atributos de categorías de etiquetas y fotogramas a un trabajo de etiquetado, utilice la sección Crear un trabajo de etiquetado de la página de tipo de tarea que elija.

Atributos de categorías de etiquetas

Agregue atributos de categoría a las etiquetas para que los trabajadores puedan proporcionar más información sobre las anotaciones que crean. Se añade un atributo de categorías de etiquetas a una etiqueta individual o a todas las etiquetas. Cuando un atributo de categorías de etiquetas se aplica a todas las etiquetas, se denomina atributo de categorías de etiquetas global.

Por ejemplo, si añade la categoría de etiqueta automóvil, también quizá convenga capturar datos adicionales sobre los automóviles etiquetados, por ejemplo, si están ocultos o el tamaño del automóvil. Para capturar estos metadatos puede utilizar atributos de categoría de etiqueta. En este ejemplo, si agregó el atributo oculto a la categoría de etiqueta de automóvil, puede asignar parcialmente, completamente, no al atributo oculto y permitir que los trabajadores seleccionen una de estas opciones.

Cuando crea un trabajo de verificación de etiquetas, se añaden los atributos de categoría a cada etiqueta que se desee que los trabajadores verifiquen.

Atributos de fotogramas

Añada atributos de fotogramas para que los trabajadores puedan proporcionar más información sobre fotogramas de nubes de puntos individuales. Puede especificar hasta 10 atributos de fotogramas, que aparecerán en todos los fotogramas.

Por ejemplo, puede agregar un atributo de fotograma que permita a los trabajadores introducir un número. Puede utilizar este atributo para que los trabajadores identifiquen el número de objetos que ven en un fotograma concreto.

En otro ejemplo, quizá convenga proporcionar un cuadro de texto de formato libre para que los trabajadores puedan dar una respuesta de formato libre a una pregunta.

Cuando crea un trabajo de verificación de etiquetas, puede añadir uno o más atributos de fotograma para pedir a los trabajadores que den su opinión sobre todas las etiquetas de un fotograma de nube de puntos.

Instrucciones de trabajo

Puede proporcionar instrucciones para ayudar a los trabajadores a completar las tareas de etiquetado en nubes de puntos. Estas instrucciones pueden resultar útiles para lo siguiente:

- Prácticas recomendadas y aspectos que evitar al anotar objetos.
- Explicación de los atributos de categorías de etiquetas proporcionados (para tareas de detección y seguimiento de objetos) y cómo utilizarlos.
- Recomiendas para ahorrar tiempo en el etiquetado con atajos de teclado.

Puede añadir las instrucciones de su trabajador mediante la consola de SageMaker IA mientras crea un trabajo de etiquetado. Si crea un trabajo de etiquetado mediante la operación

`CreateLabelingJob` de la API, especifique las instrucciones de trabajo en el archivo de configuración de categoría de etiqueta.

Además de las instrucciones, Ground Truth proporciona un enlace para ayudar a los trabajadores a navegar y utilizar el portal del trabajador. Para ver estas instrucciones, seleccione el tipo de tarea en Instrucciones de trabajo.

Rechazo de tareas

Los trabajadores pueden rechazar tareas.

Los trabajadores rechazan una tarea si las instrucciones no son claras, los datos de entrada no se muestran correctamente o si encuentran algún otro problema con la tarea. Si el número de trabajadores por objeto del conjunto de datos (`NumberOfHumanWorkersPerDataObject`) rechaza la tarea, el objeto de datos se marca como caducado y no se enviará a más trabajadores.

Requisitos de permiso de trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D

Al crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D, además de los requisitos de permisos que se encuentran en Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth, debe agregar una política CORS al bucket de S3 que contiene el archivo de manifiesto de entrada.

Adición de una política de permisos CORS al bucket de S3

Al crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D, especifica los buckets en S3 donde se encuentran los datos de entrada y el archivo de manifiesto y donde se almacenarán los datos de salida. Estos buckets pueden ser los mismos. Debe asociar la siguiente política de intercambio de recursos de origen cruzado (CORS) a los buckets de entrada y salida. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su bucket, debe utilizar el formato JSON.

JSON

```
[
        {
            "AllowedHeaders": [
                "*"
            ],
            "AllowedMethods": [
                "GET",
                "HEAD",
                "PUT"
            ],
            "AllowedOrigins": [
```

```
                "*"
            ],
            "ExposeHeaders": [
                "Access-Control-Allow-Origin"
            ],
            "MaxAgeSeconds": 3000
        }
    ]
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
    <CORSRule>
        <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
        <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
        <AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
        <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
        <MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
        <ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
        <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
    </CORSRule>
    </CORSConfiguration>
```

Para obtener información sobre cómo agregar una política CORS a un bucket de S3, consulte ¿Cómo añado la funcionalidad de uso compartido de recursos entre dominios con CORS? en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Instrucciones de trabajo

En este tema, se proporciona una descripción general del portal de trabajadores de Ground Truth y las herramientas disponibles para realizar la tarea de etiquetado de nubes de puntos 3D. En primer lugar, seleccione el tipo de tarea en la que está trabajando en Temas.

Para trabajos de ajuste, seleccione el tipo de tarea de etiquetado original con el que se han producido las etiquetas que está ajustando. Revise y ajuste las etiquetas de su tarea según sea necesario.

> **Important**
>
> Se recomienda realizar la tarea con un navegador web Google Chrome o Firefox.

Temas

- Segmentación semántica de nube de puntos 3D
- Detección de objetos en nubes de puntos 3D
- Seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Segmentación semántica de nube de puntos 3D

Utilice esta página para familiarizarse con la interfaz de usuario y las herramientas disponibles para completar la tarea de segmentación semántica de nube de puntos 3D.

Temas

- Su tarea
- Navegar por la interfaz de usuario
- Guía de iconos
- Métodos abreviados
- Liberar, Detener y reanudar y Rechazar tareas
- Guardar el trabajo y enviar

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de segmentación semántica de nube de puntos 3D, debe seleccionar una categoría en el menú Anotaciones situado en el lado derecho del portal de trabajadores utilizando el menú desplegable Categorías de etiquetas. Después de seleccionar una categoría, utilice las herramientas de pincel y polígono para pintar cada objeto de la nube de puntos 3D a la que se aplica esta categoría. Por ejemplo, si selecciona la categoría Car (Coche), utilizará estas herramientas para pintar todos los coches de la nube de puntos. En el siguiente vídeo se muestra cómo utilizar la herramienta de pincel para pintar un objeto.

Si ve una o más imágenes en su portal de trabajadores, puede pintar en las imágenes o pintar en la nube de puntos 3D y la pintura aparecerá en el otro medio.

Puede ver los atributos de fotograma en el menú Etiquetas. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre la nube de puntos.



> **Important**
>
> Si ve que los objetos ya se han pintado al abrir la tarea, ajuste esas anotaciones.

El siguiente vídeo incluye una imagen que se puede anotar. Es posible que no vea una imagen en su tarea.



Después de pintar uno o más objetos utilizando una categoría de etiqueta, puede seleccionar esa categoría en el menú Categoría de etiqueta de la derecha para ver solo los puntos pintados para esa categoría.



Navegar por la interfaz de usuario

Puede navegar por la escena 3D utilizando su teclado y ratón. Puede:

- Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
- Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
- Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral. Puede ocultar y volver a expandir todas las vistas laterales utilizando el icono de pantalla completa. En este GIF, las vistas laterales y los menús se han contraído.



Cuando se encuentra en la interfaz de usuario del trabajador se muestran los siguientes menús:

- Instrucciones: consulte estas instrucciones antes de comenzar la tarea.
- Métodos abreviados: utilice este menú para ver los atajos de teclado que puede utilizar para navegar por la nube de puntos y utilizar las herramientas de anotación incluidas.

- Vista: utilice este menú para activar y desactivar diferentes opciones de visualización. Por ejemplo, puede utilizar este menú para agregar una malla de terreno a la nube de puntos y para elegir la proyección de la nube de puntos.
- Nube de puntos 3D: utilice este menú para añadir atributos adicionales a los puntos de la nube de puntos, como el color y la intensidad de los píxeles. Tenga en cuenta que es posible que algunas o todas estas opciones no estén disponibles.
- Pintar: utilice este menú para modificar la funcionalidad del pincel.

Al abrir una tarea, el icono de escena de movimiento está activado y puede moverse por la nube de puntos con el ratón y los botones de navegación del área de nube de puntos de la pantalla. Para volver a la vista original que aparece al abrir la tarea por primera vez, elija el icono de restablecimiento de escena.

Después de seleccionar el icono de pintar, puede agregar pintura a la nube de puntos y a las imágenes (si se incluyen). Debe volver a seleccionar el icono de movimiento de escena para desplazarse a otra área de la imagen o nube de puntos 3D.

Para contraer todos los paneles de la derecha y convertir la nube de puntos 3D en pantalla completa, seleccione el icono de pantalla completa.

Para las imágenes de la cámara y los paneles laterales, tiene las siguientes opciones de vista:

- C: visualice el ángulo de la cámara en una nube de puntos.
- F: visualice el tronco, o campo de visión, de la cámara utilizada para capturar esa imagen con una vista de nube de puntos.
- P: visualice la nube de puntos superpuesta a la imagen.

Guía de iconos

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos disponibles en el portal de tareas de trabajadores.

Icono	Name	Description (Descripción)
	objeto brush	Seleccione este icono para activar la herramienta de pincel. Para utilizar esta herramienta, elija y mueva los objetos que desea pintar con el ratón. Después

Icono	Name	Description (Descripción)
		de elegirlo, todo lo que pinte estará asociado con la categoría que elija.
	polígono	Seleccione este icono para utilizar la herramienta de pintura poligonal. Utilice esta herramienta para dibujar polígonos alrededor de los objetos que desea pintar. Después de elegirlo, todo lo que dibuje con un polígono alrededor se asociará a la categoría que haya elegido.
	restablecer escena	Seleccione este icono para restablecer la vista de la nube de puntos, los paneles laterales y, si procede, todas las imágenes a su posición original cuando se abrió la tarea por primera vez.
	mover escena	Seleccione este icono para mover la escena. De forma predeterminada, este icono se seleccionará cuando inicie una tarea por primera vez.
	pantalla completa	Elija este icono para hacer que la visualización de la nube de puntos 3D sea de pantalla completa y para contraer todos los paneles laterales.

Icono	Name	Description (Descripción)
	regla	Utilice este icono para medir las distancias, en metros, en la nube de puntos. Puede que desee utilizar esta herramienta si en las instrucciones se pide que anote todos los objetos situados a una distancia determinada del centro del cuboide o del objeto utilizado para capturar datos. Al seleccionar este icono, puede colocar el punto de partida (primer marcador) en cualquier lugar de la nube de puntos seleccionándolo con el ratón. La herramienta utilizará automáticamente la interpolación para colocar un marcador en el punto más cercano a la distancia límite de la ubicación que seleccione; de lo contrario, el marcador se colocará en el suelo. Si coloca un punto de partida por error, puede usar la tecla Escape para revertir la ubicación del marcador. Tras colocar el primer marcador, verá una línea punteada y una etiqueta dinámica que indica la distancia que se ha alejado del primer marcador. Haga clic en cualquier otro lugar de la nube de puntos para colocar un segundo marcador. Al colocar el segundo marcador, la línea punteada pasa a ser continua y se establece la distancia. Tras establecer una distancia, puede editarla seleccion ando cualquiera de los marcadores. Para eliminar una regla, seleccione cualquier parte de la regla y utilice la tecla Supr del teclado.

Métodos abreviados

Los accesos directos que se incluyen en el menú Shortcuts (Accesos directos) pueden ayudarle a navegar por la nube de puntos 3D y a utilizar la herramienta de pintar.

Antes de comenzar la tarea, le recomendamos que revise el menú Accesos directos y que se familiarice con estos comandos.

Liberar, Detener y reanudar y Rechazar tareas

Cuando abre la tarea de etiquetado, hay tres botones en la parte superior derecha que permiten rechazar la tarea (Rechazar tarea), liberarla (Liberar tarea) y detenerla y reanudarla posteriormente (Detener y reanudar más tarde). En la siguiente lista, se describe lo que ocurre al seleccionar una de estas opciones:

- Rechazar una tarea: solo debe rechazar una tarea si hay algún problema con ella, como un problema con la nube de puntos 3D, las imágenes o la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no podrá volver a ella.
- Liberar tarea: si libera una tarea, perderá todo el trabajo realizado en ella. Cuando se libera la tarea, otros trabajadores de su equipo pueden aceptarla. Si un número suficiente de trabajadores aceptan la tarea, es posible que no pueda volver a ella. Si selecciona este botón y, a continuación, selecciona Confirmar, volverá al portal de trabajadores. Si la tarea sigue disponible, su estado será Disponible. Si otros trabajadores la aceptan, desaparecerá de su portal.
- Detener y reanudar más tarde: puede utilizar el botón Detener y reanudar más tarde para dejar de trabajar y volver a la tarea más adelante. Debe utilizar el botón Guardar para guardar el trabajo antes de seleccionar Detener y reanudar más tarde. Si selecciona este botón y, a continuación, selecciona Confirmar, volverá al portal de trabajadores y el estado de la tarea será Detenida. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

  Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en el que deben completarse todas las tareas. Si no vuelve a realizar esta tarea y no la completa dentro de ese límite de tiempo, caducará y su trabajo no se enviará. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información.

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar el trabajo realizado periódicamente. Ground Truth guardará automáticamente su trabajo cada 15 minutos.

Cuando abre una tarea debe completar el trabajo antes de pulsar Enviar.

Detección de objetos en nubes de puntos 3D

Utilice esta página para familiarizarse con la interfaz de usuario y las herramientas disponibles para completar la tarea de detección de objetos en nubes de puntos 3D.

Temas

- Su tarea
- Navegar por la interfaz de usuario
- Guía de iconos
- Métodos abreviados
- Libere, detenga, reanude y rechace tareas
- Guardar el trabajo y enviar

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de detección de objetos en nubes de puntos 3D, debe seleccionar una categoría en el menú Anotaciones situado en el lado derecho del portal de trabajadores mediante el menú Categorías de etiquetas. Después de elegir una categoría, utilice las herramientas de agregar cuboide y ajustar cuboide para ajustar un cuboide alrededor de los objetos de la nube de puntos 3D a la que se aplica esta categoría. Después de colocar un cuboide, puede modificar sus cotas, ubicación y orientación directamente en la nube de puntos y en los tres paneles que se muestran a la derecha.

Si ve una o más imágenes en el portal de trabajadores, también puede modificar los cuboides en las imágenes o en la nube de puntos 3D y las ediciones aparecerán en el otro medio.

Si ve que ya se han agregado cuboides a la nube de puntos 3D al abrir la tarea, ajuste esos cuboides y agregue cuboides adicionales según sea necesario.

Para editar un cuboide, incluido el movimiento, la reorientación y el cambio de cotas del cuboide, debe utilizar teclas de acceso directo. Puede ver una lista completa de teclas de acceso directo en el menú Shortcuts (Accesos directos) de la interfaz de usuario. Las siguientes son combinaciones de teclas importantes con las que debe familiarizarse antes de comenzar la tarea de etiquetado.

Comando de Mac	Comando de Windows	Action
Cmd + Arrastrar	Ctrl + Arrastrar	Modificar las dimensiones del cuboide.
Opción + Arrastrar	Alt + Arrastrar	Mover el cuboide.
Mayús + Arrastrar	Mayús + Arrastrar	Girar el cuboide.

Comando de Mac	Comando de Windows	Action
Opción + O	Alt + O	Colocar el cuboide firmement e alrededor de los puntos en los que se ha dibujado. Antes de usar la opción, asegúrese de que el cuboide rodee completamente el objeto de interés.
Opción + G	Alt + G	Poner el cuboide en el suelo.

Las etiquetas individuales pueden tener uno o más atributos de etiqueta. Si una etiqueta tiene un atributo de etiqueta asociado, aparecerá al seleccionar la flecha que apunta hacia abajo situada junto a la etiqueta en el menú ID de etiqueta. Rellene los valores obligatorios para todos los atributos de la etiqueta.

Puede ver los atributos de fotograma en el menú Etiquetas. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre cada fotograma.



Navegar por la interfaz de usuario

Puede navegar por la escena 3D utilizando el teclado y el ratón. Puedes:

- Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
- Puede usar las teclas [y] del teclado para ampliar la pantalla y pasar de una etiqueta a otra. Si no hay ninguna etiqueta seleccionada, al seleccionar [o], la interfaz de usuario ampliará la primera etiqueta de la lista ID de etiqueta.
- Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
- Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Una vez que coloque un cuboide en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con tres vistas proyectadas: superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor del cuboide colocado y ayudan a los trabajadores a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. Los trabajadores pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.



Cuando se encuentra en la interfaz de usuario del trabajador se muestran los siguientes menús:

- Instrucciones: consulte estas instrucciones antes de comenzar la tarea.
- Métodos abreviados: utilice este menú para ver los atajos de teclado que puede utilizar para navegar por la nube de puntos y utilizar las herramientas de anotación incluidas.
- Etiqueta: utilice este menú para modificar un cuboide. Primero, seleccione un cuboide y luego elija una opción de este menú. Este menú incluye herramientas de etiquetado de asistencia como colocar un cuboide en el suelo y ajustar automáticamente el cuboide a los límites del objeto.
- Vista: utilice este menú para activar y desactivar diferentes opciones de visualización. Por ejemplo, puede utilizar este menú para agregar una malla de terreno a la nube de puntos y para elegir la proyección de la nube de puntos.
- Nube de puntos 3D: utilice este menú para añadir atributos adicionales a los puntos de la nube de puntos, como el color y la intensidad de los píxeles. Tenga en cuenta que puede que estas opciones no estén disponibles.

Al abrir una tarea, el icono de escena de movimiento está activado y puede moverse por la nube de puntos con el ratón y los botones de navegación del área de nube de puntos de la pantalla.

Para volver a la vista original que aparece al abrir la tarea por primera vez, elija el icono de restablecimiento de escena. Si se restablece la vista, no se modificarán las anotaciones.

Después de seleccionar el icono de agregar cuboide, puede agregar cuboides a la visualización de nube de puntos 3D. Una vez que haya agregado un cuboide, puede ajustarlo en las tres vistas (superior, lateral y frontal) y en las imágenes (si se incluye).



Debe volver a elegir el icono de escena de movimiento para desplazarse a otra área de la imagen o nube de puntos 3D.

Para contraer todos los paneles de la derecha y convertir la nube de puntos 3D en pantalla completa, elija el icono de pantalla completa.

Si se incluyen imágenes de cámara, es posible que tenga las siguientes opciones de vista:

- C: visualice el ángulo de la cámara en una nube de puntos.
- F: visualice el tronco, o campo de visión, de la cámara utilizada para capturar esa imagen con una vista de nube de puntos.
- P: visualice la nube de puntos superpuesta a la imagen.
- B: visualice los cuboides de la imagen.

En el siguiente vídeo se muestra cómo utilizar estas opciones de vista. La opción F se utiliza para ver el campo de visión de la cámara (el área gris), las opción C muestra la dirección hacia la cámara y el ángulo de la cámara (líneas azules), y la opción B se utiliza para ver el cuboide.



Guía de iconos

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos que aparecen en el portal de tareas de trabajadores.

Icono	Name	Description (Descripción)
	agregar cuboide	Elija este icono para agregar un cuboide. Cada cuboide que agregue se asocia con la categoría elegida.
	editar cuboide	Elija este icono para editar un cuboide. Después de haber agregado un cuboide, puede editar sus cotas, ubicación y orientación. Después de agregar un cuboide, cambia automáticamente para editar el modo cuboide.
	regla	Utilice este icono para medir las distancias, en metros, en la nube de puntos. Puede que desee utilizar esta herramienta si en las instrucciones se pide que anote todos los objetos situados a una distancia determinada

Icono	Name	Description (Descripción)
		del centro del cuboide o del objeto utilizado para capturar datos. Al seleccionar este icono, puede colocar el punto de partida (primer marcador) en cualquier lugar de la nube de puntos seleccionándolo con el ratón. La herramienta utilizará automáticamente la interpolación para colocar un marcador en el punto más cercano a la distancia límite de la ubicación que seleccione; de lo contrario, el marcador se colocará en el suelo. Si coloca un punto de partida por error, puede usar la tecla Escape para revertir la ubicación del marcador. Tras colocar el primer marcador, verá una línea punteada y una etiqueta dinámica que indica la distancia que se ha alejado del primer marcador. Haga clic en cualquier otro lugar de la nube de puntos para colocar un segundo marcador. Al colocar el segundo marcador, la línea punteada pasa a ser continua y se establece la distancia. Tras establecer una distancia, puede editarla seleccion ando cualquiera de los marcadores. Para eliminar una regla, seleccione cualquier parte de la regla y utilice la tecla Supr del teclado.
	restablecer escena	Seleccione este icono para restablecer la vista de la nube de puntos, los paneles laterales y, si procede, todas las imágenes a su posición original cuando se abrió la tarea por primera vez.
	mover escena	Seleccione este icono para mover la escena. De forma predeterminada, este icono se selecciona al iniciar una tarea por primera vez.

Icono	Name	Description (Descripción)
	pantalla completa	Elija este icono para hacer que la visualización de la nube de puntos 3D sea de pantalla completa y para contraer todos los paneles laterales.
	mostrar etiquetas	Mostrar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, si procede, en imágenes.
	ocultar etiquetas	Ocultar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, si procede, en imágenes.
	eliminar etiquetas	Elimina una etiqueta.

Métodos abreviados

Los accesos directos incluidos en el menú Shortcuts (Accesos directos) pueden ayudarle a navegar por la nube de puntos 3D y a utilizar herramientas para agregar y editar cuboides.

Antes de comenzar la tarea, le recomendamos que revise el menú Accesos directos y que se familiarice con estos comandos. Necesita usar algunos de los controles de cuboide 3D para editar su cuboide.

Libere, detenga, reanude y rechace tareas

Cuando abre la tarea de etiquetado, hay tres botones en la parte superior derecha que permiten rechazar la tarea (Rechazar tarea), liberarla (Liberar tarea) y detenerla y reanudarla posteriormente (Detener y reanudar más tarde). En la siguiente lista, se describe lo que ocurre al seleccionar una de estas opciones:

- Rechazar una tarea: solo debe rechazar una tarea si hay algún problema con ella, como un problema con la nube de puntos 3D, las imágenes o la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no podrá volver a ella.
- Liberar tarea: si libera una tarea, perderá todo el trabajo realizado en ella. Cuando se libera la tarea, otros trabajadores de su equipo pueden aceptarla. Si un número suficiente de trabajadores aceptan la tarea, es posible que no pueda volver a ella. Si selecciona este botón y, a continuación,

selecciona Confirmar, volverá al portal de trabajadores. Si la tarea sigue disponible, su estado será Disponible. Si otros trabajadores la aceptan, desaparecerá de su portal.

- Detener y reanudar más tarde: puede utilizar el botón Detener y reanudar más tarde para dejar de trabajar y volver a la tarea más adelante. Debe utilizar el botón Guardar para guardar el trabajo antes de seleccionar Detener y reanudar más tarde. Si selecciona este botón y, a continuación, selecciona Confirmar, volverá al portal de trabajadores y el estado de la tarea será Detenida. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

  Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en el que deben completarse todas las tareas. Si no vuelve a realizar esta tarea y no la completa dentro de ese límite de tiempo, caducará y su trabajo no se enviará. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información.

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar el trabajo realizado periódicamente. Ground Truth guardará automáticamente su trabajo cada 15 minutos.

Cuando abre una tarea debe completar el trabajo antes de pulsar Enviar.

Seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

Utilice esta página para familiarizarse con la interfaz de usuario y las herramientas disponibles para completar la tarea de detección de objetos en nubes de puntos 3D.

Temas

- Su tarea
- Navegar por la interfaz de usuario
- Atributos de fotograma y categoría de etiqueta de edición masiva
- Guía de iconos
- Métodos abreviados
- Libere, detenga, reanude y rechace tareas
- Guardar el trabajo y enviar

Su tarea

Cuando trabaja en una tarea de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D, debe seleccionar una categoría en el menú Anotaciones situado en el lado derecho del portal de trabajadores mediante el menú Categorías de etiquetas. Después de seleccionar una categoría, utilice las herramientas de agregar cuboide y ajustar cuboide para ajustar un cuboide alrededor de los objetos de la nube de puntos 3D a la que se aplica esta categoría. Después de colocar un cuboide, puede modificar su ubicación, cotas y orientación directamente en la nube de puntos y en los tres paneles que se muestran a la derecha. Si ve una o más imágenes en el portal de trabajadores, también puede modificar los cuboides en las imágenes o en la nube de puntos 3D y las ediciones aparecerán en el otro medio.

> **Important**
>
> Si ve que ya se han agregado cuboides a los fotogramas de nube de puntos 3D al abrir la tarea, ajuste esos cuboides y añada cuboides adicionales según sea necesario.

Para editar un cuboide, incluido el movimiento, la reorientación y el cambio de cotas del cuboide, debe utilizar teclas de acceso directo. Puede ver una lista completa de teclas de acceso directo en el menú Shortcuts (Accesos directos) de la interfaz de usuario. Las siguientes son combinaciones de teclas importantes con las que debe familiarizarse antes de comenzar la tarea de etiquetado.

Comando de Mac	Comando de Windows	Action
Cmd + Arrastrar	Ctrl + Arrastrar	Modificar las dimensiones del cuboide.
Opción + Arrastrar	Alt + Arrastrar	Mover el cuboide.
Mayús + Arrastrar	Mayús + Arrastrar	Girar el cuboide.
Opción + O	Alt + O	Colocar el cuboide firmement e alrededor de los puntos en los que se ha dibujado. Antes de usar la opción, asegúrese de que el cuboide rodee

Comando de Mac	Comando de Windows	Action
		completamente el objeto de interés.
Opción + G	Alt + G	Poner el cuboide en el suelo.

Cuando abra la tarea, se cargarán dos fotogramas. Si la tarea incluye más de dos fotogramas, debe utilizar la barra de navegación en la esquina inferior izquierda o el icono de cargar marco para cargar fotogramas adicionales. Debe anotar y ajustar las etiquetas en todos los fotogramas antes de enviarlos.

Después de ajustar un cuboide firmemente alrededor de los límites de un objeto, desplácese a otro fotograma utilizando la barra de navegación situada en la esquina inferior derecha de la interfaz de usuario. Si ese mismo objeto se ha movido a una nueva ubicación, agregue otro cuboide y ajústelo firmemente alrededor de los límites del objeto. Cada vez que agregue manualmente un cuboide, verá que la barra de secuencia de fotogramas en la esquina inferior izquierda de la pantalla se vuelve roja en el punto en el que dicho fotograma se encuentra temporalmente en la secuencia.

Su interfaz de usuario deduce automáticamente la ubicación de ese objeto en todas los demás fotogramas después de haber colocado un cuboide. Esto se denomina interpolación. Puede ver el movimiento de ese objeto, y los cúboides inferidos y creados manualmente utilizando las flechas. Ajuste los cuboides inferidos según sea necesario. El siguiente vídeo muestra cómo navegar entre fotogramas. El siguiente vídeo muestra, si agrega un cuboide en un fotograma y luego lo ajusta en otro, cómo la interfaz de usuario detendrá automáticamente la ubicación del cuboide en todos los fotogramas intermedios.



> **Tip**
>
> Puede desactivar la interpolación automática en forma de cuboide entre los fotogramas mediante el elemento de menú Nube de puntos 3D. Seleccione Nube de puntos 3D en el menú superior y, a continuación, seleccione Interpolar cuboides entre fotogramas. Esto desmarcará esta opción y detendrá la interpolación de cuboides. Puede volver a seleccionar este elemento para volver a activar la interpolación de cuboides.
> Si se desactiva la interpolación de cuboides, no se verán afectados los cuboides que ya se hayan interpolado entre fotogramas.

Las etiquetas individuales pueden tener uno o más atributos de etiqueta. Si una etiqueta tiene un atributo de etiqueta asociado, aparecerá al seleccionar la flecha que apunta hacia abajo situada junto a la etiqueta en el menú ID de etiqueta. Rellene los valores obligatorios para todos los atributos de la etiqueta.

Puede ver los atributos del fotograma en el menú ID de etiqueta. Estos atributos aparecerán en cada fotograma de la tarea. Utilice estas solicitudes de atributos para introducir información adicional sobre cada fotograma.



Navegar por la interfaz de usuario

Puede navegar por la escena 3D utilizando el teclado y el ratón. Puedes:

- Hacer doble clic en objetos específicos de la nube de puntos para ampliarlos.
- Puede usar las teclas [y] del teclado para ampliar la pantalla y pasar de una etiqueta a otra. Si no hay ninguna etiqueta seleccionada, al seleccionar [o], la interfaz de usuario ampliará la primera etiqueta de la lista ID de etiquetas.
- Utilizar un desplazamiento del ratón o un panel táctil para acercar y alejar la nube de puntos.
- Utilizar las teclas de flecha del teclado y las teclas Q, E, A y D para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Utilizar las teclas del teclado W y S para acercar y alejar.

Una vez que coloque un cuboide en la escena 3D, aparecerá una vista lateral con tres vistas proyectadas: superior, lateral y posterior. Estas vistas laterales muestran puntos dentro y alrededor del cuboide colocado y ayudan a los trabajadores a ajustar con precisión los límites del cuboide en esa área. Los trabajadores pueden acercar y alejar cada una de esas vistas laterales con el ratón.

El siguiente vídeo muestra los movimientos alrededor de la nube de puntos 3D y en la vista lateral.



Cuando se encuentra en la interfaz de usuario del trabajador se muestran los siguientes menús:

- Instrucciones: consulte estas instrucciones antes de comenzar la tarea.
- Métodos abreviados: utilice este menú para ver los atajos de teclado que puede utilizar para navegar por la nube de puntos y utilizar las herramientas de anotación incluidas.
- Etiqueta: utilice este menú para modificar un cuboide. Primero, seleccione un cuboide y luego elija una opción de este menú. Este menú incluye herramientas de etiquetado de asistencia como colocar un cuboide en el suelo y ajustar automáticamente el cuboide a los límites del objeto.
- Vista: utilice este menú para activar y desactivar diferentes opciones de visualización. Por ejemplo, puede utilizar este menú para agregar una malla de terreno a la nube de puntos y para elegir la proyección de la nube de puntos.
- Nube de puntos 3D: utilice este menú para añadir atributos adicionales a los puntos de la nube de puntos, como el color y la intensidad de los píxeles. Tenga en cuenta que puede que estas opciones no estén disponibles.

Al abrir una tarea, el icono de escena de movimiento está activado y puede moverse por la nube de puntos con el ratón y los botones de navegación del área de nube de puntos de la pantalla. Para volver a la vista original que aparece al abrir la tarea por primera vez, elija el icono de restablecimiento de escena.

Después de seleccionar el icono de agregar cuboide, puede agregar cuboides a la nube de puntos y a las imágenes (si se incluyen). Debe volver a seleccionar el icono de movimiento de escena para desplazarse a otra área de la imagen o nube de puntos 3D.

Para contraer todos los paneles de la derecha y convertir la nube de puntos 3D en pantalla completa, elija el icono de pantalla completa.

Si se incluyen imágenes de cámara, es posible que tenga las siguientes opciones de vista:

- C: visualice el ángulo de la cámara en una nube de puntos.
- F: visualice el tronco, o campo de visión, de la cámara utilizada para capturar esa imagen con una vista de nube de puntos.
- P: visualice la nube de puntos superpuesta a la imagen.
- B: visualice los cuboides de la imagen.

En el siguiente vídeo se muestra cómo utilizar estas opciones de vista. La opción F se utiliza para ver el campo de visión de la cámara (el área gris), las opción C muestra la dirección hacia la cámara y el ángulo de la cámara (líneas azules), y la opción B se utiliza para ver el cuboide.



Elimine cuboides

Puede seleccionar un cuboide o un identificador de etiqueta y:

- Eliminar un cuboide individual del fotograma actual que está viendo.

- Eliminar todos los cuboides con ese identificador de etiqueta antes o después del fotograma que está viendo.
- Eliminar todos los cuboides con ese identificador de etiqueta en todos los fotogramas.

Un caso de uso común para la eliminación de cuboides es cuando el objeto abandona la escena.

Puede utilizar una o más de estas opciones para eliminar los cuboides colocados manualmente y los interpolados con el mismo identificador de etiqueta.

- Para eliminar todos los cuboides que estén antes o después del fotograma en el que se encuentra actualmente, seleccione el cuboide, seleccione el elemento del menú Etiqueta en la parte superior de la interfaz de usuario y, a continuación, seleccione Eliminar de los fotogramas anteriores o Eliminar de los fotogramas siguientes. Utilice el menú de accesos directos para ver los accesos directos del teclado que puede utilizar para estas opciones.
- Para eliminar una etiqueta en todos los fotogramas, seleccione Eliminar en todos los fotogramas en el menú Etiquetas o utilice la combinación de teclas Mayús + Supr del teclado.
- Para eliminar un cuboide individual de un solo fotograma, selecciónelo y luego seleccione el icono de la papelera
  ( )
  situado junto a ese identificador de etiqueta en la barra lateral ID de etiqueta de la derecha, o utilice la tecla Supr del teclado para eliminar dicho cuboide.

Si ha colocado manualmente más de un cuboide con la misma etiqueta en fotogramas diferentes, al eliminar uno de los cuboides que ha colocado manualmente, se ajustarán todos los cuboides interpolados. Este ajuste se produce porque la interfaz de usuario utiliza los cuboides colocados manualmente como puntos de anclaje al calcular la ubicación del cuboide interpolado. Al eliminar uno de estos puntos de anclaje, la interfaz de usuario debe volver a calcular la posición de los cuboides interpolados.

Si elimina un cuboide de un fotograma, pero después decide que quiere recuperarlo, puede utilizar las opciones Duplicar en los fotogramas anteriores o Duplicar en los fotogramas siguientes del menú Etiqueta para copiar el cuboide en todos los fotogramas anteriores o siguientes, respectivamente.

Atributos de fotograma y categoría de etiqueta de edición masiva

Puede editar de forma masiva los atributos de etiqueta y los atributos de fotograma.

Cuando edita un atributo de forma masiva, se especifican uno o más intervalos de fotogramas a los que se desea aplicar la edición. El atributo que seleccione se edita en todos los fotogramas de ese intervalo, incluidos los fotogramas inicial y final que especifique. Al editar de forma masiva los atributos de etiqueta, el intervalo que especifique debe contener la etiqueta a la que está asociado el atributo de etiqueta. Si especifica fotogramas que no contienen esta etiqueta, se producirá un error.

Para editar un atributo de forma masiva, primero debe especificar el valor deseado para el atributo. Por ejemplo, si desea cambiar un atributo de Sí a No, debe seleccionar No y, a continuación, realizar la edición masiva.

También puede especificar un nuevo valor para un atributo que no se haya rellenado y, a continuación, utilizar la característica de edición masiva para rellenar ese valor en varios fotogramas. Para ello, seleccione el valor deseado para el atributo y complete el siguiente procedimiento.

Para editar de forma masiva una etiqueta o un atributo:

1. Utilice el ratón para hacer clic con el botón derecho del ratón en el atributo que desea editar de forma masiva.
2. Especifique el intervalo de fotogramas al que desea aplicar la edición masiva utilizando un guion (`-`) en el cuadro de texto. Por ejemplo, si desea aplicar la edición a los fotogramas del uno al diez, introduzca `1-10`. Si desea aplicar la edición a los fotogramas del dos al cinco, del ocho al diez y veinte, introduzca `2-5,8-10,20`.
3. Seleccione Confirmar.

Si recibe un mensaje de error, compruebe que ha introducido un intervalo válido y que la etiqueta asociada al atributo de etiqueta que está editando (si corresponde) existe en todos los fotogramas especificados.

Puede añadir rápidamente una etiqueta a todos los fotogramas anteriores o subsiguientes con las opciones Duplicar en los fotograma anteriores y Duplicar en los fotogramas siguientes del menú Etiqueta, en la parte superior de la pantalla.

Guía de iconos

Utilice esta tabla para obtener información sobre los iconos que aparecen en el portal de tareas de trabajadores.

Icono	Name	Description (Descripción)
	agregar cuboide	Elija este icono para agregar un cuboide. Cada cuboide que agregue se asocia con la categoría elegida.
	editar cuboide	Elija este icono para editar un cuboide. Después de agregar un cuboide, puede editar sus cotas, ubicación y orientación. Después de agregar un cuboide, cambia automáticamente para editar el modo cuboide.
	regla	Utilice este icono para medir las distancias, en metros, en la nube de puntos. Puede que desee utilizar esta herramienta si en las instrucciones se pide que anote todos los objetos situados a una distancia determinada del centro del cuboide o del objeto utilizado para capturar datos. Al seleccionar este icono, puede colocar el punto de partida (primer marcador) en cualquier lugar de la nube de puntos seleccionándolo con el ratón. La herramienta utilizará automáticamente la interpolación para colocar un marcador en el punto más cercano a la distancia límite de la ubicación que seleccione; de lo contrario, el marcador se colocará en el suelo. Si coloca un punto de partida por error, puede usar la tecla Escape para revertir la ubicación del marcador. Tras colocar el primer marcador, verá una línea punteada y una etiqueta dinámica que indica la distancia que se ha alejado del primer marcador. Haga clic en cualquier otro lugar de la nube de puntos para colocar un segundo marcador. Al colocar el segundo marcador, la línea punteada pasa a ser continua y se establece la distancia. Tras establecer una distancia, puede editarla seleccion ando cualquiera de los marcadores. Para eliminar una

Icono	Name	Description (Descripción)
		regla, seleccione cualquier parte de la regla y utilice la tecla Supr del teclado.
	restablecer escena	Seleccione este icono para restablecer la vista de la nube de puntos, los paneles laterales y, si procede, todas las imágenes a su posición original cuando se abrió la tarea por primera vez.
	mover escena	Seleccione este icono para mover la escena. De forma predeterminada, este icono se selecciona al iniciar una tarea por primera vez.
	pantalla completa	Elija este icono para hacer que la visualización de la nube de puntos 3D sea de pantalla completa y para contraer todos los paneles laterales.
	cargar fotogramas	Elija este icono para cargar fotogramas adicionales.
	ocultar etiquetas	Ocultar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, si procede, en imágenes.
	mostrar etiquetas	Mostrar etiquetas en la visualización de nube de puntos 3D y, si procede, en imágenes.
	eliminar etiquetas	Elimina una etiqueta. Esta opción sólo se puede utilizar para eliminar etiquetas que haya creado o ajustado manualmente.

Métodos abreviados

Los accesos directos incluidos en el menú Shortcuts (Accesos directos) pueden ayudarle a navegar por la nube de puntos 3D y a utilizar herramientas para agregar y editar cuboides.

Antes de comenzar la tarea, le recomendamos que revise el menú Accesos directos y que se familiarice con estos comandos. Necesita usar algunos de los controles de cuboide 3D para editar su cuboide.

Libere, detenga, reanude y rechace tareas

Cuando abre la tarea de etiquetado, hay tres botones en la parte superior derecha que permiten rechazar la tarea (Rechazar tarea), liberarla (Liberar tarea) y detenerla y reanudarla posteriormente (Detener y reanudar más tarde). En la siguiente lista, se describe lo que ocurre al seleccionar una de estas opciones:

- Rechazar una tarea: solo debe rechazar una tarea si hay algún problema con ella, como un problema con las nubes de puntos 3D, las imágenes o la interfaz de usuario. Si rechaza una tarea, no podrá volver a ella.
- Liberar tarea: utilice esta opción para liberar una tarea y permitir que otros trabajen en ella. Cuando libera una tarea, pierde todo el trabajo realizado en ella y los demás miembros de su equipo pueden aceptarla. Si un número suficiente de trabajadores aceptan la tarea, es posible que no pueda volver a ella. Si selecciona este botón y, a continuación, selecciona Confirmar, volverá al portal de trabajadores. Si la tarea sigue disponible, su estado será Disponible. Si otros trabajadores la aceptan, desaparecerá de su portal.
- Detener y reanudar más tarde: puede utilizar el botón Detener y reanudar más tarde para dejar de trabajar y volver a la tarea más adelante. Debe utilizar el botón Guardar para guardar el trabajo antes de seleccionar Detener y reanudar más tarde. Si selecciona este botón y, a continuación, selecciona Confirmar, volverá al portal de trabajadores y el estado de la tarea será Detenida. Puede seleccionar la misma tarea para reanudar el trabajo en ella.

  Tenga en cuenta que la persona que crea las tareas de etiquetado especifica un límite de tiempo en el que deben completarse todas las tareas. Si no vuelve a realizar esta tarea y no la completa dentro de ese límite de tiempo, caducará y su trabajo no se enviará. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información.

Guardar el trabajo y enviar

Debe guardar el trabajo realizado periódicamente. Ground Truth guardará automáticamente su trabajo cada 15 minutos.

Cuando abre una tarea debe completar el trabajo antes de pulsar Enviar.

Verificación y ajuste de etiquetas

Cuando es necesario validar las etiquetas de un conjunto de datos, Amazon SageMaker Ground Truth proporciona la funcionalidad para que los trabajadores comprueben que las etiquetas son correctas o para ajustar las etiquetas anteriores. Estos tipos de trabajos se estructuran en dos categorías distintas:

- Verificación de etiquetas: los trabajadores indican si las etiquetas existentes son correctas o valoran su calidad y pueden añadir comentarios para explicar su razonamiento. Los trabajadores no podrán modificar ni ajustar etiquetas.

  Si crea un trabajo de ajuste o verificación de etiquetas en fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D, puede hacer que los trabajadores puedan editar los atributos de categorías de etiquetas (no se admite en segmentación semántica en nubes de puntos 3D) y los atributos de fotogramas.
- Ajuste de etiquetas: los trabajadores ajustan anotaciones anteriores y, en su caso, atributos de categorías de etiquetas y fotogramas para corregirlos.

Los siguientes tipos de tareas integradas de Ground Truth admiten trabajos de etiquetado de ajuste y verificación:

- Cuadro delimitador
- Segmentación semántica
- Detección de objetos en nubes de puntos 3D, seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D y segmentación semántica en nubes de puntos 3D
- Todos los tipos de tareas de detección de objetos en fotogramas de vídeo y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo (cuadro delimitador, polilínea, polígono y punto clave)

> **Tip**
>
> Para los trabajos de verificación del etiquetado en fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D se recomienda añadir nuevos atributos de categorías de etiquetas o atributos de fotogramas al trabajo de etiquetado. Los trabajadores pueden utilizar estos atributos para verificar etiquetas individuales o todo el fotograma. Para obtener más información sobre los atributos de categorías de etiquetas y fotogramas, consulte Interfaz de usuario (IU) del trabajador

sobre nubes de puntos 3D y Interfaz de usuario (IU) del trabajador sobre fotogramas de vídeo.

Puede iniciar un trabajo de verificación y ajuste de etiquetas mediante la consola de SageMaker IA o la API.

Precauciones y consideraciones

Para obtener el comportamiento esperado al crear un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas, compruebe detenidamente los datos de entrada.

- Si utiliza datos de imagen, compruebe que el archivo de manifiesto contiene información de color RGB hexadecimal.
- Para ahorrar en costos de procesamiento, filtre los datos para asegurarse de que no hay objetos no deseados en el manifiesto de entrada del trabajo de etiquetado.
- Agregue los permisos de Amazon S3 necesarios para asegurarse de que los datos de entrada se procesan correctamente.

Cuando crea un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación mediante la API de Ground Truth, debe utilizar un `LabelAttributeName` diferente del trabajo de etiquetado original.

Requisitos de información del color en los trabajos de segmentación semántica

Para reproducir correctamente la información de color en las tareas de verificación o ajuste, la herramienta necesita información de color RGB hexadecimal en el manifiesto (por ejemplo, #FFFFFF para el color blanco). Cuando se configura un trabajo de ajuste o verificación de segmentación semántica, la herramienta examina el manifiesto para determinar si esta información está presente. Si no lo encuentra, Amazon SageMaker Ground Truth muestra un mensaje de error y finaliza la configuración del trabajo.

En iteraciones anteriores de la herramienta de segmentación semántica, la información del color de las categorías no se enviaba en formato RGB hexadecimal al manifiesto de salida. Esta característica se introdujo en el manifiesto de salida al mismo tiempo que se introdujeron los flujos de trabajo de verificación y ajuste. Por lo tanto, los manifiestos de salida más antiguos no son compatibles con este nuevo flujo de trabajo.

Filtrado de los datos antes de iniciar el trabajo

Amazon SageMaker Ground Truth procesa todos los objetos de tu manifiesto de entrada. Si hay un conjunto de datos parcialmente etiquetado, quizá convenga crear un manifiesto personalizado utilizando una consulta Amazon S3 Select en el manifiesto de entrada. Los objetos sin etiquetar registran errores de forma individual, aunque no impiden que el trabajo se ejecute, y pueden generar costos de procesamiento. Puede reducir los costos filtrando los objetos que no desee verificar.

Si crea un trabajo de verificación con la consola, puede utilizar las herramientas de filtrado que esta proporciona. Si crea trabajos con la API, incluya el filtrado de los datos en el flujo de trabajo siempre que sea necesario.

Temas

- Requisitos para crear trabajos de etiquetado de verificación y ajuste
- Creación de un trabajo de verificación de etiquetas (consola)
- Creación de un trabajo de ajuste de etiquetas (consola)
- Inicio de un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas (API)
- Datos de ajuste y verificación de etiquetas en el manifiesto de salida

Requisitos para crear trabajos de etiquetado de verificación y ajuste

Para crear un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas, se deben cumplir los siguientes criterios.

- Para trabajos de etiquetado que no sean en streaming: el archivo de manifiesto de entrada que utilice debe contener el nombre del atributo de etiqueta (`LabelAttributeName`) de las etiquetas que desee ajustar. Cuando encadena un trabajo de etiquetado que se ha completado correctamente, el archivo de manifiesto de salida se utiliza como archivo de manifiesto de entrada para el nuevo trabajo encadenado. Para obtener más información sobre el formato del archivo de manifiesto de salida que Ground Truth produce para cada tipo de tarea, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

  Para trabajos de etiquetado en streaming: el mensaje de Amazon SNS que usted envió al tema de entrada de Amazon SNS del trabajo de etiquetado de ajuste o verificación debe contener el nombre del atributo de las etiquetas que desea ajustar o verificar. Para ver un ejemplo de cómo puede crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación con trabajos de etiquetado en streaming, consulte este ejemplo de Jupyter Notebook en. GitHub

- El tipo de tarea del trabajo de etiquetado de verificación o ajuste debe ser el mismo que el del trabajo original, a menos que esté utilizando el tipo de tarea Verificación de etiquetas de imagen para verificar etiquetas de imagen de cuadros delimitadores o segmentación semántica. Consulte el siguiente punto para obtener más información sobre los requisitos de tipos de tareas en fotogramas de vídeo.
- Para los trabajos de verificación y ajuste de anotaciones en fotogramas de vídeo debe utilizar el mismo tipo de tarea de anotación que se utilizó para crear las anotaciones del trabajo de etiquetado anterior. Por ejemplo, si crea un trabajo de detección de objetos en fotogramas de vídeo para que los trabajadores tracen cuadros delimitadores alrededor de los objetos y, a continuación, crea un trabajo de ajuste de detección de objetos en vídeo, debe especificar los cuadros delimitadores como tipo de tarea de anotación. Para obtener más información sobre tipos de tareas de anotación en fotogramas de vídeo, consulte Tipos de tareas.
- El tipo de tarea que seleccione para el trabajo de etiquetado de ajuste o verificación debe ser compatible con un flujo de trabajo de auditoría. Los siguientes tipos de tareas integradas de Ground Truth admiten tareas de etiquetado de ajuste y verificación: cuadro delimitador, segmentación semántica, detección de objetos en nubes de puntos 3D, seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D y segmentación semántica en nubes de puntos 3D, y todos los tipos de tareas de detección de objetos en fotogramas de vídeo y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo: cuadro delimitador, polilínea, polígono y punto clave.

Creación de un trabajo de verificación de etiquetas (consola)

Utilice una de las siguientes secciones para crear un trabajo de verificación de etiquetas para el tipo de tarea. Los trabajos de etiquetado de segmentación semántica y cuadros delimitadores se crean seleccionando el tipo de tarea Verificación de etiquetas en la consola. Para crear un trabajo de verificación para tipos de tareas en nubes de puntos 3D y fotogramas de vídeo debe elegir el mismo tipo de tarea que el trabajo de etiquetado original y mostrar las etiquetas existentes.

Creación de un trabajo de verificación de etiquetas en imágenes (consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de verificación de cuadro delimitador o segmentación semántica mediante la consola. En este procedimiento se da por sentado que ya ha creado un trabajo de etiquetado de segmentación semántica o cuadro delimitador y que su estado es Completo. Este es el trabajo de etiquetado que produce las etiquetas que desea verificar.

Para crear un trabajo de verificación de etiquetas de imagen:

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y elija Labeling jobs.
2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando un trabajo anterior o comenzar desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.
3. En el panel Tipos de tarea, Verificación de etiquetas.
4. Elija Siguiente.
5. En la sección Empleados elija el tipo de personal que desea utilizar. Para obtener más información sobre las opciones de personal, consulte Personal.
6. (Opcional) Después de seleccionar el personal, especifique el Tiempo de espera de tareas y el Tiempo de vencimiento de la tarea.
7. En el panel Opciones de visualización de etiquetas existentes, el sistema mostrará los nombres de atributos de etiquetas disponibles en el manifiesto. Elija el nombre del atributo de etiquetas que identifica las etiquetas que desea que verifiquen los trabajadores. Ground Truth intenta detectar y rellenar estos valores analizando el manifiesto, pero es posible que deba establecer el valor correcto.
8. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto sobre qué se pidió que hicieran los etiquetadores anteriores y qué deben comprobar los verificadores actuales.

   Puede añadir nuevas etiquetas que los trabajadores seleccionan para verificar. Por ejemplo, puede pedir a los trabajadores que verifiquen la calidad de la imagen y que proporcionen las etiquetas Clara y Borrosa. Los trabajadores también tendrán la opción de añadir un comentario para explicar su selección.
9. Elija la opción Obtener vista previa para comprobar si la herramienta muestra las etiquetas anteriores y presenta claramente la tarea de verificación de etiquetas.
10. Seleccione Crear. Se creará e iniciará el trabajo de etiquetado.

Creación de un trabajo de verificación de etiquetas en fotogramas de vídeo o nubes de puntos (consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de verificación en nubes de puntos 3D o fotogramas de vídeo mediante la consola. En este procedimiento se presupone que ya ha creado un

trabajo de etiquetado con el tipo de tarea que produce los tipos de etiquetas que desea verificar y que su estado es Completo.

Para crear un trabajo de verificación de etiquetas de imagen:

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y elija Labeling jobs.
2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando un trabajo anterior o comenzar desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.
3. En el panel Tipo de tarea, seleccione el mismo tipo de tarea que el trabajo de etiquetado que ha encadenado. Por ejemplo, si el trabajo de etiquetado original era un trabajo de etiquetado de puntos clave para detección de objetos en fotogramas de vídeo, seleccione ese tipo de tarea.
4. Elija Siguiente.
5. En la sección Empleados elija el tipo de personal que desea utilizar. Para obtener más información sobre las opciones de personal, consulte Personal.
6. (Opcional) Después de seleccionar el personal, especifique el Tiempo de espera de tareas y el Tiempo de vencimiento de la tarea.
7. Active el conmutador situado junto a Mostrar las etiquetas existentes.
8. Seleccione Verificación.
9. En Nombre de atributo de la etiqueta, seleccione el nombre del manifiesto que corresponda a las etiquetas que desea mostrar para verificación. Solo aparecerán los nombres de atributos de etiquetas que coincidan con el tipo de tarea que seleccionó en la pantalla anterior. Ground Truth intenta detectar y rellenar estos valores analizando el manifiesto, pero es posible que deba establecer el valor correcto.
10. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto sobre qué se pidió que hicieran los etiquetadores anteriores y qué deben comprobar los verificadores actuales.

    No se pueden modificar ni añadir etiquetas. Puede quitar, modificar y agregar nuevos atributos de categorías de etiquetas, o de fotogramas. Se recomienda añadir nuevos atributos de categorías de etiquetas o atributos de fotogramas al trabajo de etiquetado. Los trabajadores pueden utilizar estos atributos para verificar etiquetas individuales o todo el fotograma.

    De forma predeterminada, los trabajadores no pueden editar atributos de categorías de etiquetas ni atributos de fotogramas preexistentes. Si desea que un atributo de categorías de etiquetas o

de fotograma sea editable, active la casilla de verificación Permitir a los trabajadores editar este atributo correspondiente a ese atributo.

Para obtener más información sobre los atributos de categorías de etiquetas y fotogramas, consulte Interfaz de usuario (IU) del trabajador sobre nubes de puntos 3D y Interfaz de usuario (IU) del trabajador sobre fotogramas de vídeo.

11. Elija la opción Obtener vista previa para comprobar si la herramienta muestra las etiquetas anteriores y presenta claramente la tarea de verificación de etiquetas.
12. Seleccione Crear. Se creará e iniciará el trabajo de etiquetado.

Creación de un trabajo de ajuste de etiquetas (consola)

Utilice una de las siguientes secciones para crear un trabajo de verificación de etiquetas para el tipo de tarea.

Temas

- Creación de un trabajo de ajuste de etiquetas en imágenes (consola)
- Creación de un trabajo de ajuste de etiquetas en fotogramas de vídeo o nubes de puntos (consola)

Creación de un trabajo de ajuste de etiquetas en imágenes (consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de etiquetado de ajuste de cuadro delimitador o segmentación semántica mediante la consola. En este procedimiento se da por sentado que ya ha creado un trabajo de etiquetado de segmentación semántica o cuadro delimitador y que su estado es Completo. Este es el trabajo de etiquetado que produce las etiquetas que desea ajustar.

Para crear un trabajo de ajuste de etiquetas de imagen (consola)

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y elija Labeling jobs.
2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando un trabajo anterior o comenzar desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.
3. Elija el mismo tipo de tarea que el trabajo de etiquetado original.
4. Elija Siguiente.
5. En la sección Empleados elija el tipo de personal que desea utilizar. Para obtener más información sobre las opciones de personal, consulte Personal.

6. (Opcional) Después de seleccionar el personal, especifique el Tiempo de espera de tareas y el Tiempo de vencimiento de la tarea.
7. Amplíe Opciones de visualización de etiquetas existentes seleccionando la flecha situada junto al título.
8. Active la casilla situada junto a Deseo mostrar las etiquetas existentes del conjunto de datos de este trabajo.
9. En Nombre de atributo de la etiqueta, seleccione el nombre del manifiesto que corresponda a las etiquetas que desea mostrar para ajuste. Solo aparecerán los nombres de atributos de etiquetas que coincidan con el tipo de tarea que seleccionó en la pantalla anterior. Ground Truth intenta detectar y rellenar estos valores analizando el manifiesto, pero es posible que deba establecer el valor correcto.
10. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto acerca de lo que se encargó a los etiquetadores anteriores y lo que los verificadores actuales deben comprobar y ajustar.
11. Elija Obtener vista previa para comprobar que la herramienta muestra las etiquetas correctamente y presenta la tarea con claridad.
12. Seleccione Crear. Se creará e iniciará el trabajo de etiquetado.

Creación de un trabajo de ajuste de etiquetas en fotogramas de vídeo o nubes de puntos (consola)

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de ajuste en nubes de puntos 3D o fotogramas de vídeo mediante la consola. En este procedimiento se presupone que ya ha creado un trabajo de etiquetado con el tipo de tarea que produce los tipos de etiquetas que desea verificar y que su estado es Completo.

Para crear un trabajo de ajuste de etiquetas en fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D (consola)

1. Abra la consola de SageMaker IA https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ y elija Labeling jobs.
2. Puede iniciar un nuevo trabajo de etiquetado encadenando un trabajo anterior o comenzar desde cero especificando un manifiesto de entrada que contenga objetos de datos etiquetados.
3. Elija el mismo tipo de tarea que el trabajo de etiquetado original.
4. Active el conmutador situado junto a Mostrar las etiquetas existentes.
5. Seleccione Ajuste.

6. En Nombre de atributo de la etiqueta, seleccione el nombre del manifiesto que corresponda a las etiquetas que desea mostrar para ajuste. Solo aparecerán los nombres de atributos de etiquetas que coincidan con el tipo de tarea que seleccionó en la pantalla anterior. Ground Truth intenta detectar y rellenar estos valores analizando el manifiesto, pero es posible que deba establecer el valor correcto.
7. Utilice las áreas de instrucciones del diseñador de herramientas para proporcionar contexto sobre qué fue lo que se pidió a los etiquetadores anteriores que hicieran y lo que los ajustadores actuales deben comprobar.

   No puede eliminar ni modificar etiquetas existentes, pero puede añadir etiquetas nuevas. Puede quitar, modificar y agregar nuevos atributos de categorías de etiquetas, o de fotogramas.

   De forma predeterminada, los trabajadores podrán editar los atributos de las categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas preexistentes. Si desea que un atributo de categorías de etiquetas o de fotogramas no se pueda editar, desactive la casilla de verificación Permitir a los trabajadores editar este atributo correspondiente a ese atributo.

   Para obtener más información sobre los atributos de categorías de etiquetas y fotogramas, consulte Interfaz de usuario (IU) del trabajador sobre nubes de puntos 3D y Interfaz de usuario (IU) del trabajador sobre fotogramas de vídeo.
8. Elija Obtener vista previa para comprobar que la herramienta muestra las etiquetas correctamente y presenta la tarea con claridad.
9. Seleccione Crear. Se creará e iniciará el trabajo de etiquetado.

Inicio de un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas (API)

Puede iniciar un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas encadenando un trabajo completado correctamente o iniciando desde cero un nuevo trabajo con la operación `CreateLabelingJob`. El procedimiento es prácticamente el mismo que para configurar un nuevo trabajo de etiquetado con `CreateLabelingJob`, salvo algunas modificaciones. Utilice las siguientes secciones para saber qué modificaciones son necesarias para encadenar un trabajo de etiquetado y crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación.

Cuando crea un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación mediante la API de Ground Truth, debe utilizar un `LabelAttributeName` diferente del trabajo de etiquetado original. El trabajo de etiquetado original es el trabajo que se utiliza para crear las etiquetas que desea ajustar o verificar.

> **Important**
>
> El archivo de configuración de categorías de etiquetas que identifique para un trabajo de ajuste o verificación en `LabelCategoryConfigS3Uri` de `CreateLabelingJob` debe contener las mismas etiquetas que se utilizan en el trabajo de etiquetado original. Puede añadir etiquetas nuevas. Para los trabajos de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D, puede añadir nuevos atributos de categorías de etiquetas y de fotogramas al archivo de configuración de categorías de etiquetas.

Cuadro delimitador y segmentación semántica

Si desea crear un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas de cuadro delimitador o segmentación semántica, utilice las siguientes directrices para especificar los atributos de la API para la operación `CreateLabelingJob`.

- Utilice el parámetro `LabelAttributeName` para especificar el nombre de salida que desea utilizar con las etiquetas verificadas o ajustadas. Debe utilizar un `LabelAttributeName` diferente al utilizado para el trabajo de etiquetado original.
- Si va a encadenar el trabajo, las etiquetas del trabajo de etiquetado anterior que se van a ajustar o verificar se especificarán en la plantilla de interfaz de usuario personalizada. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla personalizada, consulte Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas.

  Identifique la ubicación de la plantilla de interfaz de usuario en el `UiTemplateS3Uri`parámetro. SageMaker AI proporciona widgets que puedes usar en tu plantilla personalizada para mostrar etiquetas antiguas. Utilice el atributo `initial-value` en uno de los siguientes elementos crowd para extraer las etiquetas que necesitan verificación o ajuste e incluirlas en la plantilla de tareas:

  - crowd-semantic-segmentation: utilice este elemento crowd en la plantilla de tareas de la interfaz de usuario personalizada para especificar las etiquetas de segmentación semántica que se deben verificar o ajustar.
  - crowd-bounding-box: utilice este elemento crowd en la plantilla de tareas de la interfaz de usuario personalizada para especificar las etiquetas de cuadro delimitador que se deben verificar o ajustar.
- El parámetro `LabelCategoryConfigS3Uri` debe contener las mismas categorías de etiquetas que el trabajo de etiquetado anterior.

- Usa el cuadro delimitador o el ajuste de segmentación semántica o la ARNs lambda de verificación para: PreHumanTaskLambdaArnAnnotationConsolidationLambdaArn
  - Para el cuadro delimitador, el ajuste que etiqueta la función lambda del trabajo termina en `AdjustmentBoundingBox` y la función lambda de verificación ARNs termina en. ARNs `VerificationBoundingBox`
  - Para la segmentación semántica, la función lambda del trabajo de etiquetado de ajustes termina en `AdjustmentSemanticSegmentation` y la función lambda de verificación ARNs termina en. ARNs `VerificationSemanticSegmentation`

Nube de puntos 3D y fotograma de vídeo

- Utilice el parámetro `LabelAttributeName` para especificar el nombre de salida que desea utilizar con las etiquetas verificadas o ajustadas. Debe utilizar un `LabelAttributeName` diferente al utilizado para el trabajo de etiquetado original.
- Debe utilizar la interfaz de usuario de tareas humanas que utilizó el nombre de recurso de Amazon (ARN) (`HumanTaskUiArn`) para el trabajo de etiquetado original. Para ver si es compatible, consulte. ARNs `HumanTaskUiArn`
- En el archivo de configuración de categorías de etiquetas debe especificar el nombre del atributo de etiquetas (`LabelAttributeName`) del trabajo de etiquetado anterior que utiliza para crear el trabajo de etiquetado de ajuste o verificación en el parámetro `auditLabelAttributeName`.
- Especifique si el trabajo de etiquetado es de verificación o ajuste utilizando el parámetro `editsAllowed` en el archivo de configuración de categorías de etiquetas identificado por el parámetro `LabelCategoryConfigS3Uri`.
  - Para los trabajos de etiquetado de verificación, debe utilizar el parámetro `editsAllowed` para especificar que no se pueden modificar todas las etiquetas. `editsAllowed` debe establecerse como `"none"` en cada entrada de `labels`. Opcionalmente, puede especificar si los trabajadores pueden ajustar atributos de categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas.
  - Si lo desea, en los trabajos de etiquetado de ajuste puede utilizar el parámetro `editsAllowed` para especificar etiquetas, atributos de categorías de etiquetas y atributos de fotogramas que los trabajadores pueden o no modificar. Si no utiliza este parámetro, se podrán ajustar todas las etiquetas, los atributos de categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas.

Para obtener más información sobre el parámetro `editsAllowed` y configurar el archivo de configuración de categorías de etiquetas, consulte Esquema del archivo de configuración de categorías de etiquetas.

- Utilice la nube de puntos 3D o la lambda de ajuste de fotogramas de vídeo ARNs para `PreHumanTaskLambdaArn`y `AnnotationConsolidationLambdaArn`para los trabajos de etiquetado de ajuste y verificación:
  - Para las nubes de puntos 3D, la función lambda del trabajo de etiquetado de ajuste y verificación ARNs termina con `Adjustment3DPointCloudSemanticSegmentationAdjustment3DPointCloudObjectTrackir` y `Adjustment3DPointCloudObjectDetection` para la segmentación semántica de las nubes de puntos 3D, la detección de objetos y el seguimiento de objetos, respectivamente.
  - En el caso de los fotogramas de vídeo, la función lambda del trabajo de etiquetado de ajuste y verificación ARNs termina con la detección de objetos `AdjustmentVideoObjectDetection` y el `AdjustmentVideoObjectTracking` seguimiento de objetos del fotograma de vídeo, respectivamente.

Ground Truth almacena los datos de salida de un trabajo de verificación o ajuste de etiquetas en el bucket de S3 especificado en el parámetro `S3OutputPath`de la operación `CreateLabelingJob`. Para obtener más información sobre los datos de salida de un trabajo de ajuste o verificación de etiquetas, consulte Datos de ajuste y verificación de etiquetas en el manifiesto de salida.

Datos de ajuste y verificación de etiquetas en el manifiesto de salida

Amazon SageMaker Ground Truth escribe los datos de verificación de la etiqueta en el manifiesto de salida dentro de los metadatos de la etiqueta. Agrega dos propiedades a los metadatos:

- Una propiedad `type` con el valor "`groundtruth/label-verification`.
- Una propiedad `worker-feedback` con una matriz de valores `comment`. Esta propiedad se agrega cuando el trabajador escribe comentarios. Si no hay comentarios, el campo no aparecerá.

En el siguiente manifiesto de salida de ejemplo puede ver cómo se muestran los datos de verificación de etiquetas:

```
{
  "source-ref":"S3 bucket location",
  "verify-bounding-box":"1",
```

```
  "verify-bounding-box-metadata":
  {
    "class-name": "bad",
    "confidence": 0.93,
    "type": "groundtruth/label-verification",
    "job-name": "verify-bounding-boxes",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
    "worker-feedback": [
      {"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."},
      {"comment": "The bird on the upper right is not labeled."}
    ]
  }
}
```

La salida de las tareas de ajuste del trabajador se parecerá a la salida de la tarea original, salvo que contendrá los valores ajustados y una propiedad `adjustment-status` con el valor `adjusted` o un`adjusted` para indicar si se realizó o no algún ajuste.

Para ver otros ejemplos de salida de diferentes tareas, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Flujos de trabajo de etiquetado personalizados

Estos temas le ayudan a configurar un trabajo de etiquetado de Ground Truth que utilice una plantilla de etiquetado personalizada. Una plantilla de etiquetado personalizada le permite crear una interfaz de usuario personalizada para el portal de trabajadores que estos utilizarán para etiquetar los datos. La plantilla se puede crear utilizando HTML, CSS JavaScript, lenguaje de plantillas Liquid y Crowd HTML Elements.

Descripción general de

Si es la primera vez que crea un flujo de trabajo de etiquetado personalizado en Ground Truth, la siguiente lista es un resumen general de los pasos necesarios.

1. Configuración del personal: para crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, necesita personal. En este tema se enseña cómo configurar personal.
2. Creación de una plantilla personalizada: para crear una plantilla personalizada, debe asignar correctamente los datos del archivo de manifiesto de entrada a las variables de la plantilla.

3. Uso de funciones de Lambda de procesamiento opcionales: para controlar cómo se añaden los datos del manifiesto de entrada a la plantilla de trabajador y cómo se registran las anotaciones de los trabajadores en el archivo de salida del trabajo.

Este tema también incluye tres end-to-end demostraciones para ayudarlo a comprender mejor cómo usar plantillas de etiquetado personalizadas.

> **Note**
>
> Todos los ejemplos de los enlaces siguientes incluyen funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación. Estas funciones de Lambda son opcionales.

- Plantilla de demostración: anotación de imágenes con `crowd-bounding-box`
- Plantilla de demostración: intenciones de etiquetado con `crowd-classifier`
- Cree un flujo de trabajo de etiquetado de datos personalizado con Amazon SageMaker Ground Truth

Temas

- Configuración del personal
- Creación de una plantilla personalizada de tareas de trabajador
- Adición de automatización con Liquid
- Procesar datos en un flujo de trabajo de etiquetado personalizado con AWS Lambda
- Plantilla de demostración: anotación de imágenes con crowd-bounding-box
- Plantilla de demostración: intenciones de etiquetado con crowd-classifier
- Creación de un flujo de trabajo personalizado mediante la API

Configuración del personal

En este paso, utiliza la consola para establecer qué tipo de trabajador va a utilizar y para realizar las subselecciones necesarias para el tipo de trabajador. Se entiende que ya ha completado los pasos que se detallan hasta este punto en la sección Introducción: creación de un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores con Ground Truth y que ha elegido Custom labeling task (Tarea de etiquetado personalizada) como Task type (Tipo de tarea).

Para configurar el personal.

1. En primer lugar, elija una opción entre los Tipos de trabajadores. Actualmente existen tres tipos:

   - Public (Público) utiliza personal bajo demanda de contratistas independientes, con tecnología Amazon Mechanical Turk. Se les paga por tarea.
   - Privado utiliza sus trabajadores o contratistas para gestionar los datos que deben permanecer en la organización.
   - El proveedor utiliza proveedores externos que se especializan en la prestación de servicios de etiquetado de datos, disponibles a través del AWS Marketplace.

2. Si elige la opción Público, se le pedirá establecer el Número de trabajadores por objeto de conjunto de datos. Disponer de más de un trabajador para realizar la misma tarea en el mismo objeto puede ayudarle a aumentar la precisión de sus resultados. El valor predeterminado es tres. Puede subir o bajar dicho valor en función de la precisión que necesite.

   También se le pedirá que establezca un Price per task (Precio por tarea)mediante un menú desplegable. El menú recomienda precios en función de cuánto tiempo tardará en completarse la tarea.

   Para determinar este valor se recomienda ejecutar primero una breve prueba de su tarea con personal Private (Privado). La prueba permite obtener una estimación realista del tiempo que tardará la tarea en completarse. A continuación, puede seleccionar el intervalo en el que entra su estimación, en el menú Price per task (Precio por tarea). Si su tiempo medio supera los 5 minutos, considere desglosar su tarea en unidades de menor tamaño.

Next

Creación de una plantilla personalizada de tareas de trabajador

Creación de una plantilla personalizada de tareas de trabajador

Para crear un trabajo de etiquetado personalizado, debe actualizar la plantilla de tareas de trabajador, asignar los datos de entrada del archivo de manifiesto a las variables utilizadas en la plantilla y asignar los datos de salida a Amazon S3. Para obtener más información sobre las características avanzadas que utilizan la automatización de Liquid, consulte Adición de automatización con Liquid.

En las siguientes secciones se describen cada uno de los pasos necesarios.

Plantilla de tareas de trabajador

Una plantilla de tarea de trabajador es un archivo que utiliza Ground Truth para personalizar la interfaz de usuario (IU) del trabajador. Puede crear una plantilla de tareas de trabajo utilizando HTML, CSS JavaScript, el lenguaje de plantillas Liquid y Crowd HTML Elements. Se utiliza Liquid para automatizar la plantilla. Crowd HTML Elements se utiliza para incluir herramientas comunes de anotaciones y proporcionar la lógica necesaria para enviarla a Ground Truth.

Use los siguientes temas para aprender a crear una plantilla de tareas de trabajadores. Puedes ver un repositorio de ejemplos de plantillas de tareas para trabajadores de Ground Truth en GitHub.

Uso de la plantilla de tareas base para trabajadores de la consola de SageMaker IA

Puede usar un editor de plantillas en la consola de Ground Truth para empezar a crear una plantilla. Este editor incluye una serie de plantillas base prediseñadas. Es compatible con el relleno automático de códigos HTML y Crowd HTML Elements.

Para acceder al editor de plantillas personalizadas de Ground Truth:

1. Siga las instrucciones que se indican en Crear un trabajo de etiquetado (consola).
2. A continuación, seleccione Personalizado para Tipo de tarea del trabajo de etiquetado.
3. Al seleccionar Siguiente, podrá acceder al editor de plantillas y las plantillas base en la sección Configuración de tareas de etiquetado personalizado.
4. (Opcional) Seleccione una plantilla base en el menú desplegable de Plantillas. Si prefiere crear una plantilla desde cero, seleccione Personalizar en el menú desplegable para obtener un esquema de plantilla mínimo.

Consulte la siguiente sección para aprender a visualizar una plantilla desarrollada en la consola de forma local.

Visualización de las plantillas de tareas de trabajador de forma local

Debe usar la consola para probar cómo la plantilla procesa los datos entrantes. Para probar el aspecto de los elementos personalizados y de HTML de la plantilla, puede usar el navegador.

> **Note**
>
> Las variables no se analizarán. Es posible que tenga que sustituirlas por contenido de muestra mientras visualiza el contenido de forma local.

El siguiente fragmento de código de ejemplo carga el código necesario para representar los elementos de HTML personalizados. Úselo si quiere desarrollar el aspecto de la plantilla en su editor preferido en lugar de hacerlo en la consola.

Example

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
```

Creación de un ejemplo sencillo de tareas mediante HTML

Ahora que tiene la plantilla base de tareas de trabajador, puede consultar este tema para crear una plantilla sencilla de tareas basada en HTML.

A continuación se muestra un ejemplo de una entrada de un archivo de manifiesto de entrada.

```
{
  "source": "This train is really late.",
  "labels": [ "angry" , "sad", "happy" , "inconclusive" ],
  "header": "What emotion is the speaker feeling?"
}
```

En la plantilla de tareas HTML, debemos asignar las variables del archivo de manifiesto de entrada a la plantilla. Se asignaría la variable del manifiesto de entrada de ejemplo mediante la siguiente sintaxis **`task.input.source`**, **`task.input.labels`** y **`task.input.header`**.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla sencilla de tareas de trabajador basada en HTML para el análisis de tuits. Todas las tareas comienzan y terminan con los elementos `<crowd-form> </crowd-form>`. Al igual que los elementos `<form>` HTML estándar, todo el código de formulario debería ir entre ellos. Ground Truth genera las tareas de los trabajadores directamente desde el contexto especificado en la plantilla, a menos que se implemente una función de Lambda previa a la anotación. El objeto `taskInput` devuelto por Ground Truth o Lambda de preanotación es el objeto `task.input` de las plantillas.

Para una sencilla tarea de análisis de tweet, utilice el elemento `<crowd-classifier>`. Requiere los atributos siguientes:

- nombre: nombre de la variable de salida. Las anotaciones del trabajador se guardan con el nombre de esta variable en el manifiesto de salida.
- categories: matriz con formato JSON de las posibles respuestas.
- header: título para la herramienta de anotaciones

El elemento <crowd-classifier> requiere al menos los tres elementos secundarios siguientes.

- **<**classification-target**>**: texto que el trabajador clasificará en función de las opciones especificadas en el atributo `categories` anterior.
- **<**full-instructions**>**: instrucciones que están disponibles en el enlace Ver instrucciones completas en la herramienta. Puede dejarse en blanco, pero se recomienda que dé buenas instrucciones para obtener mejores resultados.
- **<**short-instructions**>**: descripción más breve de la tarea que aparece en la barra lateral de la herramienta. Puede dejarse en blanco, pero se recomienda que dé buenas instrucciones para obtener mejores resultados.

Una versión sencilla de esta herramienta tendría el aspecto siguiente. La variable **`{{ task.input.source }}`** es lo que especifica los datos de origen del archivo de manifiesto de entrada. **`{{ task.input.labels | to_json }}`** es un ejemplo de un filtro de variable para convertir la matriz en una representación de JSON. El atributo `categories` debe ser JSON.

Example de cómo utilizar **`crowd-classifier`** con el json de manifiesto de entrada de muestra

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-classifier
    name="tweetFeeling"
    categories="='{{ task.input.labels | to_json }}'"
    header="{{ task.input.header }}'"
  >
     <classification-target>
       {{ task.input.source }}
     </classification-target>

    <full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions">
      Try to determine the sentiment the author
      of the tweet is trying to express.
      If none seem to match, choose "cannot determine."
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      Pick the term that best describes the sentiment of the tweet.
    </short-instructions>

  </crowd-classifier>
```

```
</crowd-form>
```

Puedes copiar y pegar el código en el editor del flujo de trabajo de creación de empleo de etiquetado de Ground Truth para obtener una vista previa de la herramienta, o bien puedes probar una demostración de este código CodePen.



Datos de entrada, activos externos y la plantilla de tareas

En las siguientes secciones se describen el uso de activos externos, los requisitos de formato de los datos de entrada y cuándo plantearse el uso de funciones de Lambda previas a la anotación.

Requisitos de formato de datos de entrada

Al crear un archivo de manifiesto de entrada para usarlo en el trabajo de etiquetado personalizado de Ground Truth, debe almacenar los datos en Amazon S3. Los archivos de manifiesto de entrada también deben guardarse en el mismo lugar Región de AWS en el que se va a ejecutar su trabajo de etiquetado personalizado de Ground Truth. Además, se puede almacenar en cualquier bucket de Amazon S3 al que pueda acceder el rol de servicio de IAM que utilice para ejecutar el trabajo de etiquetado personalizado en Ground Truth.

Los archivos de manifiesto de entrada deben usar el formato de líneas JSON o JSON delimitado por saltos de línea. Cada línea se delimita con un salto de línea estándar, **`\n`** o **`\r\n`**. Cada línea también debe ser un objeto JSON válido.

Además, cada objeto JSON del archivo de manifiesto debe incluir una de las siguientes claves: `source-ref` o `source`. El valor de las claves se interpreta como se indica a continuación:

- `source-ref`: el origen del objeto es el objeto de Amazon S3 especificado en el valor. Utilice este valor cuando el objeto sea un objeto binario, como una imagen.
- `source`: el origen del objeto es el valor. Utilice este valor cuando el objeto sea un valor de texto.

Para obtener más información sobre el formato de los archivos de manifiesto de entrada, consulte Archivos de manifiesto de entrada.

Función de Lambda previa a la anotación

Si lo desea, puede especificar una función de Lambda previa a la anotación para administrar la forma en que se tratan los datos del archivo de manifiesto de entrada antes del etiquetado. Si ha especificado el par clave-valor `isHumanAnnotationRequired`, debe utilizar una función de Lambda previa a la anotación. Cuando Ground Truth envía a la función de Lambda previa a la anotación una solicitud con formato JSON, utiliza los siguientes esquemas.

Example objeto de datos identificado con el par clave-valor **`source-ref`**

```
{
  "version": "2018-10-16",
  "labelingJobArn": arn:aws:lambda:us-west-2:555555555555:function:my-function
  "dataObject" : {
    "source-ref": s3://input-data-bucket/data-object-file-name
  }
}
```

Example objeto de datos identificado con el par clave-valor **`source`**

```
{
      "version": "2018-10-16",
      "labelingJobArn" : arn:aws:lambda:us-west-2:555555555555:function:my-function
      "dataObject" : {
        "source": Sue purchased 10 shares of the stock on April 10th, 2020
      }
    }
```

A continuación se muestra la respuesta prevista de la función de Lambda cuando se utiliza `isHumanAnnotationRequired`.

```
{
```

```
  "taskInput": {
    "source": "This train is really late.",
    "labels": [ "angry" , "sad" , "happy" , "inconclusive" ],
    "header": "What emotion is the speaker feeling?"
  },
  "isHumanAnnotationRequired": False
}
```

Uso de activos externos

Las plantillas personalizadas de Amazon SageMaker Ground Truth permiten incrustar scripts y hojas de estilo externos. Por ejemplo, el siguiente bloque de código muestra cómo añadir una hoja de estilos situada en `https://www.example.com/my-enhancement-styles.css` a la plantilla.

Example

```
<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancement-
styles.css">
```

Si se produce cualquier error, asegúrese de que su servidor de origen envía el tipo MIME correcto y los encabezados de codificación con los activos.

Por ejemplo, los tipos MIME y de codificación de scripts remotos son: `application/javascript;CHARSET=UTF-8`.

El tipo MIME y de codificación para hojas de estilo remotas es: `text/css;CHARSET=UTF-8`.

Datos de salida y la plantilla de tareas

En las siguientes secciones se describen los datos de salida de un trabajo de etiquetado personalizado y cuándo se debe considerar el uso de una función de Lambda posterior a la anotación.

Datos de salida

Una vez finalizado el trabajo de etiquetado personalizado, los datos se guardan en el bucket de Amazon S3 que se haya especificado al crear el trabajo de etiquetado. Los datos se guardan en un archivo `output.manifest`.

> **Note**
>
> *labelAttributeName*es una variable de marcador de posición. En la salida es el nombre del trabajo de etiquetado o el nombre del atributo de etiqueta que ha especificado al crear el trabajo de etiquetado.

- `source` o `source-ref`: la cadena o un URI de S3 que se les ha pedido a los trabajadores que etiquetaran.
- `labelAttributeName`: un diccionario que incluye el contenido de etiquetas consolidado de la función de Lambda posterior a la anotación. Si no se especifica una función de Lambda posterior a la anotación, este diccionario estará vacío.
- `labelAttributeName-metadata`: metadatos del trabajo de etiquetado personalizado añadidos por Ground Truth.
- `worker-response-ref`: el URI de S3 del bucket en el que se guardan los datos. Si se especifica una función de Lambda posterior a la anotación, este par clave-valor no estará presente.

En este ejemplo, se da formato al objeto JSON para facilitar su lectura. En el archivo de salida real el objeto JSON está en una única línea.

```
{
  "source" : "This train is really late.",
  "labelAttributeName" : {},
  "labelAttributeName-metadata": { # These key values pairs are added by Ground Truth
    "job_name": "test-labeling-job",
    "type": "groundTruth/custom",
    "human-annotated": "yes",
    "creation_date": "2021-03-08T23:06:49.111000",
    "worker-response-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/test-labeling-job/annotations/
worker-response/iteration-1/0/2021-03-08_23:06:49.json"
  }
}
```

Uso de una función de Lambda posterior a la anotación para consolidar los resultados de los trabajadores

De forma predeterminada, Ground Truth guarda las respuestas del trabajador sin procesar en Amazon S3. Para tener un control más pormenorizado sobre la forma en que se administran las

respuestas, puede especificar una función de Lambda posterior a la anotación. Por ejemplo, una función de Lambda posterior a la anotación podría utilizarse para consolidar anotaciones si varios trabajadores han etiquetado el mismo objeto de datos. Para obtener más información sobre la creación de funciones de Lambda posteriores a la anotación, consulte La función Lambda de postanotación.

Si desea utilizar una función de Lambda posterior a la anotación, debe especificarse como parte de la `AnnotationConsolidationConfig` en una solicitud `CreateLabelingJob`.

Para obtener más información sobre cómo funciona la consolidación de anotaciones, consulte Consolidación de anotaciones.

Adición de automatización con Liquid

Nuestro sistema de plantillas personalizado utiliza Liquid para la automatización. Se trata de un lenguaje de marcado en línea de código abierto. En Liquid, el texto entre llaves y símbolos de porcentaje es una instrucción o etiqueta que lleva a cabo una operación, como un flujo de control o una iteración. El texto que está entre llaves dobles es una variable u objeto que genera su valor.

El uso más frecuente de Liquid consistirá en analizar los datos procedentes del archivo de manifiesto de entrada y extraer las variables pertinentes para crear la tarea. Ground Truth genera automáticamente las tareas a menos que se especifique una función de Lambda previa a la anotación. El objeto `taskInput` devuelto por Ground Truth o Lambda de preanotación es el objeto `task.input` de las plantillas.

Las propiedades del manifiesto de entrada se transfieren a la plantilla como `event.dataObject`.

Example objeto de datos de manifiesto

```
{
  "source": "This is a sample text for classification",
  "labels": [ "angry" , "sad" , "happy" , "inconclusive" ],
  "header": "What emotion is the speaker feeling?"
}
```

Example HTML de ejemplo que usa variables

```
<crowd-classifier
  name='tweetFeeling'
```

```
  categories='{{ task.input.labels | to_json }}'
  header='{{ task.input.header }}' >
<classification-target>
  {{ task.input.source }}
</classification-target>
```

Tenga en cuenta la incorporación de `| to_json` a la propiedad `labels` anterior. Es un filtro que convierte la matriz de manifiesto de entrada en una representación JSON de esta. Los filtros de variables se explican en la siguiente sección.

La siguiente lista incluye dos tipos de etiquetas de Liquid que podrían ser útiles para automatizar el procesamiento de los datos de entrada de las plantillas. Si selecciona uno de los siguientes tipos de etiquetas, se le redirigirá a la documentación de Liquid.

- Flujo de control: incluye operadores lógicos de programación, como `if/else`, `unless` y `case/when`.
- Iteración: permite ejecutar bloques de código repetidamente con instrucciones como los bucles for.

  Para ver un ejemplo de una plantilla HTML que utiliza elementos de Liquid para crear un bucle for, consulte translation-review-and-correction.liquid.html en. GitHub

Para obtener más información y documentación, visite la página de inicio de Liquid.

Filtros de variables

Además de los filtros y acciones estándar de Liquid, Ground Truth ofrece varios filtros adicionales. Los filtros se aplican colocando una barra vertical (`|`) después del nombre de la variable y luego especificando un nombre de filtro. Los filtros se pueden encadenar en forma de:

Example

```
{{ <content> | <filter> | <filter> }}
```

Autoescape y escape explícito

De forma predeterminada, las entradas tendrán un escape de HTML para evitar que haya confusión entre el texto de la variable y HTML. Puede añadir de forma explícita el filtro `escape` para que sea más evidente para la persona que esté leyendo la fuente de la plantilla que se esta realizando un escape.

escape_once

`escape_once` garantiza que si ya ha escapado el código, no se vuelva a realizar un escape encima de este. Por ejemplo, garantiza que & no se convierta en &.

skip_autoescape

`skip_autoescape` es útil cuando se prevé utilizar el contenido como HTML. Por ejemplo, puede que tenga unos cuantos párrafos de texto y algunas imágenes en las instrucciones completas de un cuadro delimitador.

> **Utilice `skip_autoescape` con moderación**
>
> La práctica recomendada en el caso de las plantillas es evitar trasferir código funcional o de marcado con `skip_autoescape`, a menos que esté absolutamente seguro de que tiene un control estricto sobre lo que se transfiere. Si está pasando entradas de usuario, podría estar dejando a sus trabajadores desprotegidos ante un ataque de scripts de sitios.

to_json

`to_json`codificará lo que introduzcas en JSON (Object Notation)JavaScript . Si introduce un objeto, lo serializará.

grant_read_access

`grant_read_access` toma un URI de S3 y lo codifica en una URL de HTTPS con un token de acceso de duración limitada para dicho recurso. Esto permite mostrar a los trabajadores objetos de foto, audio o vídeo almacenados en buckets de S3 a los que, de lo contrario, no se podrían acceder públicamente.

s3_presign

El filtro `s3_presign` funciona de la misma forma que el filtro `grant_read_access`. `s3_presign` toma un URI de Amazon S3 y lo codifica en una URL de HTTPS con un token de acceso de duración limitada para dicho recurso. Esto permite mostrar a los trabajadores objetos de foto, audio o vídeo almacenados en buckets de S3 a los que, de lo contrario, no se podría obtener acceso públicamente.

Example de los filtros de variables

Input

```
auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp; the Giant Peach'?" |
 escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}
grant_read_access: {{ "s3://amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png" | grant_read_access }}
s3_presign: {{ "s3://amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png" | s3_presign }}
```

Example

Output

```
auto-escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape_once: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png?<access
 token and other params>
s3_presign: https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png?<access token and
 other params>
```

Example de una plantilla de clasificación automatizada.

Para automatizar el ejemplo de clasificación de texto sencillo, sustituya el texto del tweet por una variable.

La plantilla de clasificación de texto siguiente tiene automatización añadida. changes/additions Están resaltados en negrita.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-classifier
    name="tweetFeeling"
    categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']"
    header="Which term best describes this tweet?"
  >
    <classification-target>
       {{ task.input.source }}
    </classification-target>
```

```
    <full-instructions header="Analyzing a sentiment">
      Try to determine the feeling the author
      of the tweet is trying to express.
      If none seem to match, choose "other."
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      Pick the term best describing the sentiment
      of the tweet.
    </short-instructions>

  </crowd-classifier>
</crowd-form>
```

Ahora el texto del tuit del ejemplo anterior se ha sustituido por un objeto. El objeto `entry.taskInput` utiliza `source` (u otro nombre que especifique en la función de Lambda previa a la anotación) como nombre de la propiedad para el texto y se inserta directamente en el HTML por estar entre llaves dobles.

Procesar datos en un flujo de trabajo de etiquetado personalizado con AWS Lambda

En este tema puede aprender a implementar funciones de AWS Lambda opcionales al crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado. Puede especificar dos tipos de funciones de Lambda para utilizarlas con el flujo de trabajo de etiquetado personalizado.

- Función de Lambda previa a la anotación: esta función procesa previamente cada objeto de datos que se envía al trabajo de etiquetado antes de enviarlo a los trabajadores.
- Lambda postanotación: esta función procesa los resultados una vez que los trabajadores envían una tarea. Si especifica varios trabajadores por objeto de datos, esta función puede incluir una lógica para consolidar las anotaciones.

Si es un usuario nuevo de Lambda y Ground Truth, le recomendamos que utilice las páginas de esta sección de la siguiente manera:

1. En primer lugar, revise Uso de las funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación.
2. A continuación, utilice la página Agregue los permisos necesarios para usarlos AWS Lambda con Ground Truth para obtener información sobre los requisitos de seguridad y permisos para utilizar las funciones de Lambda preanotación y postanotación en un trabajo de etiquetado personalizado de Ground Truth.

3. A continuación, debe visitar la consola de Lambda o utilizar la de Lambda APIs para crear sus funciones. Utilice la sección Creación de funciones de Lambda mediante las plantillas de Ground Truth para obtener información sobre cómo crear funciones de Lambda.
4. Para saber cómo actualizar su función de Lambda, consulte Prueba de las funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación.
5. Tras crear las funciones de Lambda de preprocesamiento y postprocesamiento, selecciónelas en la sección Funciones de Lambda que aparece después del editor de código para su HTML personalizado en la consola de Ground Truth. Para saber cómo utilizar estas funciones en una solicitud de API `CreateLabelingJob`, consulte Crear un trabajo de etiquetado (API).

Para ver un tutorial sobre el flujo de trabajo de etiquetado personalizado que incluya ejemplos de funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación, consulte Plantilla de demostración: anotación de imágenes con `crowd-bounding-box`.

Temas

- Uso de las funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación
- Agregue los permisos necesarios para usarlos AWS Lambda con Ground Truth
- Creación de funciones de Lambda mediante las plantillas de Ground Truth
- Prueba de las funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación

Uso de las funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación

Consulte estos temas para obtener más información sobre la sintaxis de las solicitudes enviadas a las funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación, y la sintaxis de respuesta necesaria que Ground Truth utiliza en flujos de trabajo de etiquetado personalizado.

Temas

- Lambda de preanotación
- La función Lambda de postanotación

Lambda de preanotación

Antes de enviar una tarea de etiquetado al trabajador, se puede invocar un función de Lambda previa a la anotación opcional.

Ground Truth envía a la función de Lambda una solicitud con formato JSON para proporcionar detalles sobre el trabajo de etiquetado y el objeto de datos.

A continuación se muestran dos solicitudes con formato JSON de ejemplo.

Data object identified with "source-ref"

```
{
    "version": "2018-10-16",
    "labelingJobArn": <labelingJobArn>
    "dataObject" : {
        "source-ref": <s3Uri>
    }
}
```

Data object identified with "source"

```
{
    "version": "2018-10-16",
    "labelingJobArn": <labelingJobArn>
    "dataObject" : {
        "source": <string>
    }
}
```

En la siguiente lista se incluyen los esquemas de la solicitud previa a la anotación. A continuación, se describe cada parámetro.

- `version` (cadena): es un número de versión que utiliza internamente Ground Truth.
- `labelingJobArn` (cadena): es el nombre del recurso de Amazon, o ARN, de su trabajo de etiquetado. Este ARN se puede usar para hacer referencia al trabajo de etiquetado cuando se utilizan operaciones de la API de Ground Truth, como `DescribeLabelingJob`.
- El `dataObject` (objeto JSON): la clave contiene una sola línea JSON, ya sea desde el archivo de manifiesto de entrada o enviada desde Amazon SNS. Los objetos de línea JSON de su manifiesto pueden tener un tamaño de 100 kilobytes como máximo y contener una gran variedad de datos. Para un trabajo de anotación de imágenes muy básico, es posible que el JSON `dataObject` solo contenga una clave `source-ref` que identifique la imagen que se va a anotar. Si el objeto de datos (por ejemplo, una línea de texto) se incluye directamente en el archivo de manifiesto de

entrada, el objeto de datos se identifica con `source`. Si crea un trabajo de verificación o ajuste, esta línea puede contener datos de etiqueta y metadatos del trabajo de etiquetado anterior.

A continuación se muestran ejemplos en pestañas de una solicitud previa a la anotación. Cada parámetro de estas solicitudes de ejemplo se explica debajo de la tabla con pestañas.

Data object identified with "source-ref"

```
{
    "version": "2018-10-16",
    "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:labeling-job/
<labeling_job_name>"
    "dataObject" : {
        "source-ref": "s3://input-data-bucket/data-object-file-name"
    }
}
```

Data object identified with "source"

```
{
    "version": "2018-10-16",
    "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:<aws_region>:111122223333:labeling-job/
<labeling_job_name>"
    "dataObject" : {
        "source": "Sue purchased 10 shares of the stock on April 10th, 2020"
    }
}
```

A cambio, Ground Truth requiere una respuesta con el siguiente formato:

Example de datos devueltos previstos

```
{
    "taskInput": <json object>,
    "isHumanAnnotationRequired": <boolean> # Optional
}
```

En el ejemplo anterior, `<json object>` debe contener todos los datos que necesita su plantilla de tarea de trabajador personalizado. Si está llevando a cabo una tarea de cuadro delimitador donde las instrucciones no cambien en ningún momento, podría simplemente ser el recurso de HTTP(S) o

Amazon S3 para su archivo de imagen. Si se trata de una tarea de análisis de opinión y diferentes objetos pueden tener diferentes opciones, es la referencia de objeto como una cadena y las opciones como una matriz de cadenas.

> **Implicaciones de `isHumanAnnotationRequired`**
>
> Este valor es opcional, ya que su valor predeterminado será `true`. El principal caso de uso para establecerlo de forma explícita es cuando se desea excluir este objeto de datos de su etiquetado por parte de trabajadores humanos.

Si tiene una combinación de objetos en el manifiesto, con algunos objetos que requieren anotaciones humanas y otros que no los necesitan, puede incluir un valor `isHumanAnnotationRequired` en cada objeto de datos. Puede añadir lógica a su Lambda preanotación para determinar dinámicamente si un objeto requiere una anotación y establecer este valor booleano en consecuencia.

Ejemplos de funciones de Lambda previa a la anotación.

La siguiente función de Lambda previa a la anotación básica accede al objeto JSON en `dataObject` desde la solicitud inicial y lo devuelve en el parámetro `taskInput`.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    return {
        "taskInput":  event['dataObject']
    }
```

Suponiendo que el archivo de manifiesto de entrada utiliza `"source-ref"` para identificar objetos de datos, la plantilla de tareas de trabajador que se utiliza en el mismo trabajo de etiquetado que esta función de Lambda preanotación debe incluir un elemento Liquid como el siguiente para su ingerir `dataObject`.

```
{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}
```

Si el archivo de manifiesto de entrada utilizó `source` para identificar el objeto de datos, la plantilla de tareas de trabajador puede ingerir `dataObject` con lo siguiente:

```
{{ task.input.source }}
```

El siguiente ejemplo de Lambda preanotación incluye lógica para identificar la clave utilizada en `dataObject` y apuntar a ese objeto de datos mediante `taskObject` en la instrucción de devolución de Lambda.

```
import json

def lambda_handler(event, context):

    # Event received
    print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))

    # Get source if specified
    source = event['dataObject']['source'] if "source" in event['dataObject'] else None

    # Get source-ref if specified
    source_ref = event['dataObject']['source-ref'] if "source-ref" in
 event['dataObject'] else None

    # if source field present, take that otherwise take source-ref
    task_object = source if source is not None else source_ref

    # Build response object
    output = {
        "taskInput": {
            "taskObject": task_object
        },
        "humanAnnotationRequired": "true"
    }

    print(output)
    # If neither source nor source-ref specified, mark the annotation failed
    if task_object is None:
        print(" Failed to pre-process {} !".format(event["labelingJobArn"]))
        output["humanAnnotationRequired"] = "false"

    return output
```

La función Lambda de postanotación

Cuando todos los trabajadores hayan anotado el objeto de datos o cuando se haya alcanzado `TaskAvailabilityLifetimeInSeconds`, lo que ocurra primero, Ground Truth envía esas anotaciones a su Lambda postanotación. Esta función Lambda se suele utilizar para Consolidación de anotaciones.

> **Note**
>
> Para ver un ejemplo de una función Lambda posterior a la consolidación, consulte annotation_consolidation_lambda.py en aws-sagemaker-ground-truthel GitHub repositorio - recipe.

La siguiente tabla contiene los esquemas de la solicitud postanotación. En la siguiente lista con viñetas se describe cada uno de los parámetros.

```
{
    "version": "2018-10-16",
    "labelingJobArn": <string>,
    "labelCategories": [<string>],
    "labelAttributeName": <string>,
    "roleArn" : <string>,
    "payload": {
        "s3Uri": <string>
    }
 }
```

- `version` (cadena): un número de versión que utiliza internamente Ground Truth.
- `labelingJobArn` (cadena): el nombre del recurso de Amazon, o ARN, de su trabajo de etiquetado. Este ARN se puede usar para hacer referencia al trabajo de etiquetado cuando se utilizan operaciones de la API de Ground Truth, como `DescribeLabelingJob`.
- `labelCategories` (lista de cadenas): incluye las categorías de etiquetas y otros atributos que especificó en la consola o que incluyó en el archivo de configuración de categorías de etiquetas.
- `labelAttributeName` (cadena): el nombre del trabajo de etiquetado o el nombre del atributo de etiqueta que especificó al crear el trabajo de etiquetado.
- `roleArn` (cadena): el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de ejecución de IAM que se especifica al crear el trabajo de etiquetado.

- `payload` (objeto JSON): un JSON que incluye una clave `s3Uri` que identifica la ubicación de los datos de anotación de ese objeto de datos en Amazon S3. El segundo bloque de código que aparece a continuación muestra un ejemplo de este archivo de anotaciones.

En el siguiente bloque de código se incluye un ejemplo de una solicitud postanotación. Cada parámetro de esta solicitud de ejemplo se explica debajo del bloque de código.

Example de una solicitud Lambda postanotación

```
{
    "version": "2018-10-16",
    "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:labeling-job/labeling-job-name",
    "labelCategories": ["Ex Category1","Ex Category2", "Ex Category3"],
    "labelAttributeName": "labeling-job-attribute-name",
    "roleArn" : "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
    "payload": {
        "s3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/annotations.json"
    }
 }
```

> **Note**
>
> Si ningún trabajador trabaja en el objeto de datos y se ha alcanzado `TaskAvailabilityLifetimeInSeconds`, el objeto de datos se marca como erróneo y no se incluirá como parte de la invocación de Lambda postanotación.

El siguiente bloque de código contiene el esquema de carga. Este es el archivo que indica el parámetro `s3Uri` en el objeto JSON de la solicitud Lambda postanotación `payload`. Por ejemplo, si el bloque de código anterior es la solicitud Lambda postanotación, el siguiente archivo de anotaciones se encuentra en `s3://amzn-s3-demo-bucket/annotations.json`.

En la siguiente lista con viñetas se describe cada uno de los parámetros.

Example de un archivo de anotaciones

```
[
    {
        "datasetObjectId": <string>,
```

```
        "dataObject": {
            "s3Uri": <string>,
            "content": <string>
        },
        "annotations": [{
            "workerId": <string>,
            "annotationData": {
                "content": <string>,
                "s3Uri": <string>
            }
       }]
    }
]
```

- `datasetObjectId` (cadena): identifica un identificador único que Ground Truth asigna a cada objeto de datos que envíe al trabajo de etiquetado.
- `dataObject` (objeto JSON): el objeto de datos que se etiquetó. Si el objeto de datos está incluido en el archivo de manifiesto de entrada y se identifica mediante la clave `source` (por ejemplo, una cadena), `dataObject` incluye una clave `content` que identifica el objeto de datos. De lo contrario, ubicación del objeto de datos (por ejemplo, un enlace o un URI de S3) se identifica con `s3Uri`.
- `annotations` (lista de objetos JSON): esta lista contiene un único objeto JSON por cada anotación enviada por los trabajadores para ese `dataObject`. Un único objeto JSON contiene un `workerId` único que se puede utilizar para identificar al trabajador que envió esa anotación. La clave `annotationData` contiene uno de los siguientes valores:
  - `content` (cadena): contiene los datos de la anotación.
  - `s3Uri` (cadena): contiene un URI de S3 que identifica la ubicación de los datos de anotación.

La siguiente tabla contiene ejemplos del contenido que puede encontrar en la carga para distintos tipos de anotaciones.

Named Entity Recognition Payload

```
[
    {
      "datasetObjectId": "1",
      "dataObject": {
        "content": "Sift 3 cups of flour into the bowl."
      },
```

```
      "annotations": [
        {
          "workerId": "private.us-west-2.ef7294f850a3d9d1",
          "annotationData": {
            "content": "{\"crowd-entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset
\":4,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset\":6,\"label\":\"number
\",\"startOffset\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object\",\"startOffset\":15},
{\"endOffset\":34,\"label\":\"object\",\"startOffset\":30}]}}"
          }
        }
      ]
    }
]
```

Semantic Segmentation Payload

```
[
    {
      "datasetObjectId": "2",
      "dataObject": {
        "s3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/gt-input-data/images/bird3.jpg"
      },
      "annotations": [
        {
          "workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0",
          "annotationData": {
            "content": "{\"crowd-semantic-segmentation\":{\"inputImageProperties\":
{\"height\":2000,\"width\":3020},\"labelMappings\":{\"Bird\":{\"color\":\"#2ca02c
\"}},\"labeledImage\":{\"pngImageData\":\"iVBOR...\"}}}"
          }
        }
      ]
    }
  ]
```

Bounding Box Payload

```
[
    {
      "datasetObjectId": "0",
      "dataObject": {
        "s3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/gt-input-data/images/bird1.jpg"
      },
```

```
      "annotations": [
        {
          "workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0",
          "annotationData": {
            "content": "{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":2052,
\"label\":\"Bird\",\"left\":583,\"top\":302,\"width\":1375}],\"inputImageProperties
\":{\"height\":2497,\"width\":3745}}}"
          }
        }
      ]
    }
 ]
```

La función de Lambda postanotación puede contener una lógica similar a la siguiente para recorrer y acceder a todas las anotaciones contenidas en la solicitud. Para ver un ejemplo completo, consulte annotation_consolidation_lambda.py en el aws-sagemaker-ground-truth repositorio -recipe. GitHub En este GitHub ejemplo, debe añadir su propia lógica de consolidación de anotaciones.

```
for i in range(len(annotations)):
    worker_id = annotations[i]["workerId"]
    annotation_content = annotations[i]['annotationData'].get('content')
    annotation_s3_uri = annotations[i]['annotationData'].get('s3uri')
    annotation = annotation_content if annotation_s3_uri is None else
 s3_client.get_object_from_s3(
        annotation_s3_uri)
    annotation_from_single_worker = json.loads(annotation)

    print("{} Received Annotations from worker [{}] is [{}]"
          .format(log_prefix, worker_id, annotation_from_single_worker))
```

> **Tip**
>
> Al ejecutar algoritmos de consolidación en los datos, puede utilizar un servicio de base de datos AWS para almacenar los resultados o puede devolver los resultados procesados a Ground Truth. Los datos que devuelva a Ground Truth se almacenan en manifiestos de anotaciones consolidados en el bucket de S3 especificado para la salida durante la configuración del trabajo de etiquetado.

A cambio, Ground Truth requiere una respuesta con el siguiente formato:

Example de datos devueltos previstos

```
[
   {
        "datasetObjectId": <string>,
        "consolidatedAnnotation": {
            "content": {
                "<labelattributename>": {
                    # ... label content
                }
            }
        }
    },
   {
        "datasetObjectId": <string>,
        "consolidatedAnnotation": {
            "content": {
                "<labelattributename>": {
                    # ... label content
                }
            }
        }
    }
    .
    .
    .
]
```

En este punto, todos los datos que envíe a su bucket de S3 que no sean `datasetObjectId` están en el objeto `content`.

Cuando devuelve anotaciones en `content`, se obtiene una entrada en el manifiesto de salida de su trabajo como la siguiente:

Example de formato de etiqueta en manifiesto de salida

```
{  "source-ref"/"source" : "<s3uri or content>",
   "<labelAttributeName>": {
        # ... label content from you
    },
   "<labelAttributeName>-metadata": { # This will be added by Ground Truth
        "job_name": <labelingJobName>,
        "type": "groundTruth/custom",
```

```
        "human-annotated": "yes",
        "creation_date": <date> # Timestamp of when received from Post-labeling Lambda
    }
}
```

Debido a la naturaleza potencialmente compleja de una plantilla personalizada y de los datos que recopila, Ground Truth no ofrece un procesamiento más amplio de los datos.

Agregue los permisos necesarios para usarlos AWS Lambda con Ground Truth

Es posible que tenga que configurar algunos o todos los siguientes elementos para crear y usar AWS Lambda con Ground Truth.

- Debe conceder un permiso a un rol o usuario de IAM (en conjunto, una entidad de IAM) para crear las funciones Lambda previas y posteriores a la anotación mediante y elegirlas al crear el AWS Lambda trabajo de etiquetado.
- La función de ejecución de IAM especificada al configurar el trabajo de etiquetado necesita permiso para invocar las funciones de Lambda preanotación y postanotación.
- Es posible que las funciones de Lambda postanotación necesiten permiso para acceder a Amazon S3.

Utilice las siguientes secciones para obtener información sobre cómo crear las entidades de IAM y conceder los permisos descritos más arriba.

Temas

- Otorgue permiso para crear y seleccionar una función AWS Lambda
- Conceda permiso al rol de ejecución de IAM para invocar funciones AWS Lambda
- Otorgue permisos de Lambda postanotación para acceder a la anotación

Otorgue permiso para crear y seleccionar una función AWS Lambda

Si no necesita permisos detallados para desarrollar funciones Lambda previas y posteriores a la anotación, puede adjuntar AWS la `AWSLambda_FullAccess` política gestionada a un usuario o rol. Esta política otorga amplios permisos para usar todas las funciones de Lambda, así como permisos para realizar acciones en otros AWS servicios con los que Lambda interactúa.

Para crear una política más detallada para los casos de uso sensibles a la seguridad, consulte la documentación Políticas de IAM basadas en la identidad para Lambda en la Guía para

desarrolladores para obtener información sobre cómo crear una política de IAM que se adapte a su caso de uso. AWS Lambda

Políticas de uso de la consola de Lambda

Si desea conceder permiso a una entidad de IAM para usar la consola Lambda, consulte Uso de la consola Lambda en la Guía para desarrolladores. AWS Lambda

Además, si desea que el usuario pueda acceder e implementar las funciones iniciales de anotación previa y posterior a la anotación de Ground Truth mediante AWS Serverless Application Repository la consola de Lambda, debe especificar el *<aws-region>* lugar en el que desea implementar las funciones (debe ser la misma AWS región que se utilizó para crear el trabajo de etiquetado) y añadir la siguiente política a la función de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "serverlessrepo:ListApplicationVersions",
                "serverlessrepo:GetApplication",
                "serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
            ],
            "Resource": "arn:aws:serverlessrepo:us-
east-1:838997950401:applications/aws-sagemaker-ground-truth-recipe"
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "serverlessrepo:SearchApplications",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Políticas para ver las funciones de Lambda en la consola de Ground Truth

Para conceder a una entidad de IAM permiso para ver las funciones de Lambda en la consola de Ground Truth cuando el usuario crea un trabajo de etiquetado personalizado, la entidad debe tener los permisos que se describen Conceda permiso a IAM para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth, incluidos los permisos descritos en la sección Permisos del flujo de trabajo de etiquetado personalizado.

Conceda permiso al rol de ejecución de IAM para invocar funciones AWS Lambda

Si añade la política gestionada de IAM AmazonSageMakerGroundTruthExecutiona la función de ejecución de IAM utilizada para crear el trabajo de etiquetado, esta función tiene permiso para enumerar e invocar funciones de Lambda con una de las siguientes cadenas en el nombre de la función`GtRecipe`:`SageMaker`,,, `Sagemaker` o. `sagemaker` `LabelingFunction`

Si los nombres de las funciones de Lambda preanotación y postanotación no incluyen uno de los términos del párrafo anterior, o si necesita un permiso más detallado que los de la política administrada `AmazonSageMakerGroundTruthExecution`, puede añadir una política similar a la siguiente para dar permiso al rol de ejecución para invocar las funciones preanotación y postanotación.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lambda:InvokeFunction",
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:<pre-annotation-lambda-name>",
                "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:<post-annotation-lambda-name>"
            ]
        }
    ]
}
```

Otorgue permisos de Lambda postanotación para acceder a la anotación

Como se describe en La función Lambda de postanotación, la solicitud de Lambda postanotación incluye la ubicación de los datos de la anotación en Amazon S3. Esta ubicación se identifica mediante la cadena `s3Uri` del objeto `payload`. Para procesar las anotaciones a medida que van llegando, incluso para una función de transferencia simple, debe asignar los permisos necesarios al rol de ejecución de Lambda postanotación para leer archivos de Amazon S3.

Hay muchas maneras de configurar su Lambda para obtener acceso a los datos de anotaciones en Amazon S3. Las dos formas más comunes son:

- Permita que la función de ejecución de Lambda asuma la función de ejecución de SageMaker IA identificada `roleArn` en la solicitud de Lambda posterior a la anotación. Esta función de ejecución de SageMaker IA es la que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado y tiene acceso al depósito de salida de Amazon S3 donde se almacenan los datos de anotación.
- Conceda permiso al rol de ejecución de Lambda para obtener acceso directo al bucket de salida de Amazon S3.

Utilice las siguientes secciones para aprender a configurar estas opciones.

Otorgue permiso a Lambda para asumir la función de ejecución de SageMaker IA

Para permitir que una función de Lambda asuma una función de ejecución de SageMaker IA, debe adjuntar una política a la función de ejecución de la función de Lambda y modificar la relación de confianza de la función de ejecución de SageMaker IA para permitir que Lambda la asuma.

1. Adjunte la siguiente política de IAM a la función de ejecución de su función Lambda para asumir SageMaker la función de ejecución de IA identificada en. `Resource` Reemplace *222222222222* por el identificador de la cuenta de AWS. Reemplace *sm-execution-role* por el nombre del rol asumido.

   JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": {
           "Effect": "Allow",
           "Action": "sts:AssumeRole",
           "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role"
       }
   ```

```
}
```

2. Modifique la política de confianza de la función de ejecución de la SageMaker IA para incluir lo siguiente. `Statement` Reemplace *222222222222* por el identificador de la cuenta de AWS. Reemplace *my-lambda-execution-role* por el nombre del rol asumido.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:role/my-lambda-execution-
role"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Conceda permiso al rol de ejecución de Lambda para acceder a S3

Puede añadir una política similar a la siguiente al rol de ejecución de la función de Lambda postanotación para concederle permisos de lectura de S3. *amzn-s3-demo-bucket*Sustitúyalo por el nombre del depósito de salida que especifique al crear un trabajo de etiquetado.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }
    ]
```

```
}
```

Para añadir permisos de lectura de S3 a un rol de ejecución de Lambda en la consola de Lambda, utilice el siguiente procedimiento.

Añada permisos de lectura de S3 a la función de Lambda postanotación:

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Elija el nombre de la función postanotación.
3. Elija Configuración y, a continuación, seleccione Permisos.
4. Seleccione el Nombre del rol y la página de resumen de ese rol se abrirá en la consola de IAM en una pestaña nueva.
5. Seleccione Asociar políticas.
6. Realice una de las siguientes acciones:
   - Busque y seleccione **`AmazonS3ReadOnlyAccess`** para dar permiso a la función para leer todos los buckets y objetos de la cuenta.
   - Si necesita permisos más detallados, seleccione Crear política y utilice el ejemplo de política de la sección anterior para crear una política. Tenga en cuenta que debe volver a la página de resumen del rol de ejecución después de crear la política.
7. Si utilizó la política administrada `AmazonS3ReadOnlyAccess`, seleccione Asociar política.

   Si creó una política nueva, vuelva a la página de resumen del rol de ejecución de Lambda y asocie la política que acaba de crear.

Creación de funciones de Lambda mediante las plantillas de Ground Truth

Puede crear una función Lambda mediante la consola de Lambda AWS CLI, el o un AWS SDK en el lenguaje de programación compatible que elija. Utilice la Guía para AWS Lambda desarrolladores para obtener más información sobre cada una de estas opciones:

- Para saber cómo crear una función de Lambda con la consola, consulte Cree una función de Lambda con la consola.
- Para obtener información sobre cómo crear una función Lambda mediante AWS CLI, consulte Uso de AWS Lambda con la AWS interfaz de línea de comandos.

- Seleccione la sección correspondiente de la tabla de contenido para obtener más información sobre cómo trabajar con Lambda en el lenguaje que prefiera. Por ejemplo, seleccione Compilación con Python para obtener más información sobre el uso de Lambda con AWS SDK para Python (Boto3).

Ground Truth proporciona plantillas de anotación previa y posterior a través de una receta AWS Serverless Application Repository (SAR). Utilice el siguiente procedimiento para seleccionar la receta de Ground Truth en la consola de Lambda.

Utilice la receta SAR de Ground Truth para crear funciones de Lambda preanotación y postanotación:

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Seleccione Crear función.
3. Seleccione Examinar el repositorio de aplicaciones sin servidor.
4. En el cuadro de texto de búsqueda, escribe aws-sagemaker-ground-truth-recipe y selecciona esa aplicación.
5. Seleccione Implementar. La implementación de la aplicación puede tardar un par de minutos.

   Una vez implementada la aplicación, aparecen dos funciones en la sección Funciones de la consola de Lambda: `serverlessrepo-aws-sagema-GtRecipePreHumanTaskFunc-<id>` y `serverlessrepo-aws-sagema-GtRecipeAnnotationConsol-<id>`.
6. Seleccione una de estas funciones y añada su lógica personalizada en la sección Código.
7. Cuando haya terminado con los cambios, seleccione Implementar para implementarlas.

Prueba de las funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación

Puede probar las funciones de Lambda preanotación y postanotación en la consola de Lambda. Si es un usuario nuevo de Lambda, puede aprender a probar, o invocar, sus funciones de Lambda en la consola mediante el tutorial Crear una función de Lambda con la consola en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda . Puedes usar las secciones de esta página para aprender a probar las plantillas de anotación previa y posterior a la anotación de Ground Truth que se proporcionan a través de un AWS Serverless Application Repository (SAR).

Temas

- Requisitos previos

- Pruebe la función de Lambda preanotación
- Pruebe la función de Lambda postanotación

Requisitos previos

Debe hacer lo siguiente para utilizar las pruebas que se describen en esta página.

- Necesita acceso a la consola de Lambda y permiso para crear e invocar funciones de Lambda. Para saber cómo configurar estos permisos, consulte Otorgue permiso para crear y seleccionar una función AWS Lambda
- Si no ha implementado la receta de SAR de Ground Truth, utilice el procedimiento Creación de funciones de Lambda mediante las plantillas de Ground Truth para hacerlo.
- Para probar la función de Lambda postanotación, debe tener un archivo de datos en Amazon S3 con ejemplos de datos de anotación. Para realizar una prueba sencilla, puede copiar y pegar el siguiente código en un archivo, guardarlo como `sample-annotations.json` y subirlo a Amazon S3. Anote el URI de S3 de este archivo; necesita esta información para configurar la prueba de Lambda postanotación.


```
[{"datasetObjectId":"0","dataObject":{"content":"To train a machine learning model,
 you need a large, high-quality, labeled dataset. Ground Truth helps you build
 high-quality training datasets for your machine learning models."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-
entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":8,\"label\":\"verb\",\"startOffset
\":3},{\"endOffset\":27,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":11},{\"endOffset
\":33,\"label\":\"object\",\"startOffset\":28},{\"endOffset\":51,\"label\":
\"adjective\",\"startOffset\":46},{\"endOffset\":65,\"label\":\"adjective\",
\"startOffset\":53},{\"endOffset\":74,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":67},
{\"endOffset\":82,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":75},{\"endOffset\":102,
\"label\":\"verb\",\"startOffset\":97},{\"endOffset\":112,\"label\":\"verb\",
\"startOffset\":107},{\"endOffset\":125,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":113},{\"endOffset\":134,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":126},{\"endOffset
\":143,\"label\":\"object\",\"startOffset\":135},{\"endOffset\":169,\"label
\":\"adjective\",\"startOffset\":153},{\"endOffset\":176,\"label\":\"object\",
\"startOffset\":170}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"1","dataObject":{"content":"Sift
 3 cups of flour into the bowl."},"annotations":[{"workerId":"private.us-
west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-entity-annotation\":
{\"entities\":[{\"endOffset\":4,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset
\":6,\"label\":\"number\",\"startOffset\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object
\",\"startOffset\":15},{\"endOffset\":34,\"label\":\"object\",\"startOffset
\":30}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"2","dataObject":{"content":"Jen purchased 10
```

```
 shares of the stock on Janurary 1st, 2020."},"annotations":[{"workerId":"private.us-
west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-entity-annotation
\":{\"entities\":[{\"endOffset\":3,\"label\":\"person\",\"startOffset\":0},
{\"endOffset\":13,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":4},{\"endOffset\":16,\"label
\":\"number\",\"startOffset\":14},{\"endOffset\":58,\"label\":\"date\",\"startOffset
\":40}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"3","dataObject":{"content":"The narrative
 was interesting, however the character development was weak."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-
entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":29,\"label\":\"adjective\",
\"startOffset\":18},{\"endOffset\":73,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":69}]}}"}}]}]
```


- Debe seguir las instrucciones para dar permiso Otorgue permisos de Lambda postanotación para acceder a la anotación a la función de ejecución de la función Lambda posterior a la anotación para que asuma la función de ejecución de SageMaker IA que utiliza para crear el trabajo de etiquetado. La función Lambda posterior a la anotación utiliza la función de ejecución de SageMaker IA para acceder al archivo de datos de la anotación, en S3. `sample-annotations.json`

Pruebe la función de Lambda preanotación

Utilice el siguiente procedimiento para probar la función Lambda previa a la anotación creada al implementar la receta Ground Truth AWS Serverless Application Repository (SAR).

Pruebe la función de Lambda preanotación de la receta de SAR de Ground Truth

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Seleccione la función preanotación que se implementó a partir de la receta de SAR de Ground Truth. El nombre de esta función es similar a `serverlessrepo-aws-sagema-GtRecipePreHumanTaskFunc-<id>`.
3. En la sección Código fuente, selecciona la flecha situada junto a Probar.
4. Seleccione Configurar un evento de prueba.
5. Mantenga seleccionada la opción Crear un evento de prueba nuevo.
6. En Plantilla de evento, selecciona SageMakerGround Truth PreHumanTask.
7. Asigne un Nombre de evento a su prueba.
8. Seleccione Crear.

9. Seleccione la flecha situada junto a Probar otra vez y verá que está seleccionada la prueba que ha creado, que se indica con un punto junto al nombre del evento. Si no está seleccionada, selecciónela.
10. Seleccione Probar para ejecutar la prueba.

Después de ejecutar la prueba, podrá ver los Resultados de la ejecución. En Registros de la función, debería ver una respuesta similar a la siguiente:

```
START RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Version: $LATEST
Received event: {
  "version": "2018-10-16",
  "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/example-
job",
  "dataObject": {
    "source-ref": "s3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg"
  }
}
{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'},
 'isHumanAnnotationRequired': 'true'}
END RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f
REPORT RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Duration: 0.42 ms Billed
 Duration: 1 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 43 MB
```

En esta respuesta, podemos ver que el resultado de la función de Lambda coincide con la sintaxis de respuesta preanotación requerida:

```
{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'},
 'isHumanAnnotationRequired': 'true'}
```

Pruebe la función de Lambda postanotación

Utilice el siguiente procedimiento para probar la función Lambda posterior a la anotación creada al implementar la receta Ground Truth AWS Serverless Application Repository (SAR).

Pruebe la función de Lambda postanotación de la receta de SAR de Ground Truth

1. Abra la página Funciones en la consola de Lambda.
2. Seleccione la función postanotación que se implementó a partir de la receta de SAR de Ground Truth. El nombre de esta función es similar a `serverlessrepo-aws-sagema-GtRecipeAnnotationConsol-<id>`.

3. En la sección Código fuente, selecciona la flecha situada junto a Probar.
4. Seleccione Configurar un evento de prueba.
5. Mantenga seleccionada la opción Crear un evento de prueba nuevo.
6. En Plantilla de evento, selecciona SageMakerGround Truth AnnotationConsolidation.
7. Asigne un Nombre de evento a su prueba.
8. Modifique el código de la plantilla de la siguiente manera:

   - Sustituya el nombre del recurso de Amazon (ARN) por el `roleArn` ARN de la función de ejecución de SageMaker IA que utilizó para crear el trabajo de etiquetado.
   - Sustituya el URI de S3 en `s3Uri` por el URI del archivo `sample-annotations.json` que ha añadido a Amazon S3.

   Después de realizar estas modificaciones, la prueba debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
{
  "version": "2018-10-16",
  "labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/example-
job",
  "labelAttributeName": "example-attribute",
  "roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role",
  "payload": {
    "s3Uri": "s3://your-bucket/sample-annotations.json"
  }
}
```

9. Seleccione Crear.
10. Seleccione la flecha situada junto a Probar otra vez y verá que está seleccionada la prueba que ha creado, que se indica con un punto junto al nombre del evento. Si no está seleccionada, selecciónela.
11. Seleccione Probar para ejecutar la prueba.

Tras ejecutar la prueba, debería ver una sección `-- Consolidated Output --` en los Registros de las funciones, que contiene una lista de todas las anotaciones incluidas en `sample-annotations.json`.

Plantilla de demostración: anotación de imágenes con **`crowd-bounding-box`**

Si eliges usar una plantilla personalizada como tipo de tarea en la consola Amazon SageMaker Ground Truth, accedes al panel de tareas de etiquetado personalizado. Ahí puede elegir entre varias plantillas básicas. Las plantillas representan algunas de las tareas más frecuentes y proporcionan una muestra a partir de la cual trabajar cuando se crea la plantilla de la tarea de etiquetado personalizada. Si no utilizas la consola o como recurso adicional, consulta Amazon SageMaker AI Ground Truth Sample Task UIs para ver un repositorio de plantillas de demostración para distintos tipos de tareas de etiquetado.

Esta demostración funciona con la BoundingBoxplantilla. La demostración también funciona con las AWS Lambda funciones necesarias para procesar los datos antes y después de la tarea. En el repositorio de Github anterior, para encontrar plantillas que funcionen con AWS Lambda funciones, busca `{{ task.input.<property name> }}` en la plantilla.

Temas

- Plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio
- Su propia plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio
- El archivo de manifiesto
- La función Lambda preanotación
- La función Lambda de postanotación
- La salida del trabajo de etiquetado

Plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio

Esta es la plantilla de cuadro delimitador de inicio que se proporciona.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-bounding-box
    name="boundingBox"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="{{ task.input.header }}"
    labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
  >

    <!-- The <full-instructions> tag is where you will define the full instructions of
 your task. -->
```

```
    <full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
      <p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of
 interest:</p>
      <ol>
        <li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li>
        <li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel
 margin</li>
        <li>
          When targets are overlapping, draw a box around each object,
          include all contiguous parts of the target in the box.
          Do not include parts that are completely overlapped by another object.
        </li>
        <li>
          Do not include parts of the target that cannot be seen,
          even though you think you can interpolate the whole shape of the target.
        </li>
        <li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li>
        <li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li>
      </ol>
    </full-instructions>

    <!-- The <short-instructions> tag allows you to specify instructions that are
 displayed in the left hand side of the task interface.
    It is a best practice to provide good and bad examples in this section for quick
 reference. -->
    <short-instructions>
      Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest.
    </short-instructions>
  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>
```

La plantillas personalizadas utilizan el lenguaje de plantillas de Liquid y todos los elementos que están entre llaves dobles son variables. La AWS Lambda función de anotación previa debe proporcionar un nombre a un objeto `taskInput` y se puede acceder a las propiedades de ese objeto como `{{ task.input.<property name> }}` en tu plantilla.

Su propia plantilla personalizada de cuadro delimitador de inicio

Por ejemplo, supongamos que tiene una gran colección de fotos de animales en la que sabe el tipo de animal por un trabajo de clasificación de imágenes anterior. Ahora quiere que tengan dibujado a su alrededor un cuadro delimitador.

En el ejemplo de inicio, hay tres variables: `taskObject`, `header` y `labels`.

Cada uno de estos ejemplos estaría representado en diferentes partes del cuadro delimitador.

- `taskObject` es una URL de HTTPS o URI de S3 para la foto que se va a comentar. El `| grant_read_access` añadido es un filtro que convertirá un URI de S3 en una URL de HTTPS con acceso de duración limitada a ese recurso. Si está utilizando una dirección URL de HTTPS, no es necesario.
- `header` es el texto que esta encima de la foto que se va a etiquetar; algo así como "Dibujar un cuadro en torno al pájaro de la foto".
- `labels` es una matriz, representada como `['item1', 'item2', ...]`. Se trata de etiquetas que el trabajador puede asignar a los diferentes cuadros que dibuja. Puede tener uno o varios.

Cada uno de los nombres de variables proceden del objeto JSON de la respuesta de su Lambda de preanotación. Los nombres que están encima son simples sugerencias. Use los nombres de variables que tengan sentido para usted y facilitará la legibilidad del código entre su equipo.

> **Use variables solo cuando sea necesario**
>
> Si un campo no va a cambiar, puede quitar esa variable de la plantilla y reemplazarla con ese texto, de lo contrario tendrá que repetir dicho texto como valor en cada uno de los objetos de su manifiesto o codificarlo en la función de Lambda preanotación.

Example: plantilla de cuadro delimitador personalizada final

Para mantener las cosas simples, esta plantilla tendrá una variable, una etiqueta e instrucciones básicas. Suponiendo que el manifiesto tiene una propiedad "animal" en cada objeto de datos, dicho valor se puede volver a utilizar en dos partes de la plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-bounding-box
    name="boundingBox"
    labels="[ '{{ task.input.animal }}' ]"
    src="{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}"
    header="Draw a box around the {{ task.input.animal }}."
  >
    <full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
      <p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in the image. If
      there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding
```

```
      box around the largest one.</p>
      <p>The box should be tight around the {{ task.input.animal }} with
      no more than a couple of pixels of buffer around the
      edges.</p>
      <p>If the image does not contain a {{ task.input.animal }}, check the <strong>
      Nothing to label</strong> box.
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in each image. If
      there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding
      box around the largest one.</p>
    </short-instructions>
  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>
```

Observe la reutilización de `{{ task.input.animal }}` en toda la plantilla. Si el manifiesto tenía todos los nombres de animales escritos con una letra mayúscula al principio, podría utilizar `{{ task.input.animal | downcase }}`, que incorpora uno de los filtros integrados de Liquid en frases en las que sea necesario que la presentación sea en minúsculas.

El archivo de manifiesto

El archivo de manifiesto debe proporcionar los valores de las variables que esté utilizando en la plantilla. Puede realizar algunas transformaciones en los datos del manifiesto de su Lambda preanotación, pero si no es necesario, tendrá un menor riesgo de errores y su Lambda se ejecutará con mayor rapidez. A continuación le mostramos un archivo de manifiesto de ejemplo para la plantilla.

```
{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal": "horse"}
{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal" : "bird"}
{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal" : "dog"}
{"source-ref": "<S3 image URI>", "animal" : "cat"}
```

La función Lambda preanotación

Como parte de la configuración del trabajo, proporciona el ARN de AWS Lambda una función a la que se pueda llamar para procesar las entradas del manifiesto y pasarlas al motor de plantillas.

> **Asignación del nombre de la función de Lambda**
>
> La práctica recomendada para dar un nombre a su función es utilizar una de las cuatro cadenas siguientes como parte del nombre de función: `SageMaker`, `Sagemaker`, `sagemaker` o `LabelingFunction`. Esto se aplica tanto a las funciones de preanotación como de postanotación.

Cuando utilice la consola, si tiene funciones de AWS Lambda que son propiedad de su cuenta, se mostrará una lista desplegable de las funciones que cumplen los requisitos de denominación para elegir una.

En este ejemplo muy básico, solo transfiere la información del manifiesto sin necesidad de realizar ningún procesamiento adicional en él. Esta función de preanotación de muestra está escrita para Python 3.7.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    return {
        "taskInput": event['dataObject']
    }
```

El objeto JSON del manifiesto se proporcionará como elemento secundario del objeto `event`. Las propiedades del interior del objeto `taskInput` estarán disponibles como variables para la plantilla, por lo que con solo establecer el valor de `taskInput` en `event['dataObject']` se pasarán todos los valores de su objeto de manifiesto a la plantilla sin tener que copiarlos individualmente. Si desea enviar más valores a la plantilla, puede añadirlos al objeto `taskInput`.

La función Lambda de postanotación

Como parte de la configuración del trabajo, proporcione el ARN de AWS Lambda una función a la que se pueda llamar para procesar los datos del formulario cuando un trabajador complete una tarea. Esto puede ser tan sencillo o complejo como desee. Si desea consolidar y puntuar las respuestas a medida que se presentan, puede aplicar los algoritmos de and/or consolidación de puntuaciones que prefiera. Si desea almacenar los datos sin procesar para el procesamiento sin conexión, esto es una opción.

Proporcione permisos a su Lambda de postanotación

Los datos de anotaciones estarán en un archivo designado por la cadena `s3Uri` en el objeto `payload`. Para procesar las anotaciones a medida que están disponibles, incluso para una sencilla función de acceso directo, tiene que asignar el acceso `S3ReadOnly` a su Lambda para que pueda los archivos de anotaciones.

En la página Console (Consola) de creación de su Lambda, desplácese hasta el panel Execution role (Rol de ejecución). Seleccione Create a new role from one or more templates (Crear un rol nuevo a partir de una o varias plantillas). Ponga un nombre al rol. Desde el menú desplegable Policy templates (Plantillas de políticas), elija Amazon S3 object read-only permissions (Permisos de solo lectura de objetos Amazon S3). Guarde la función de Lambda y el rol se guardará y seleccionará.

El siguiente ejemplo se encuentra en Python 2.7.

```
import json
import boto3
from urlparse import urlparse

def lambda_handler(event, context):
    consolidated_labels = []

    parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']);
    s3 = boto3.client('s3')
    textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:])
    filecont = textFile['Body'].read()
    annotations = json.loads(filecont);

    for dataset in annotations:
        for annotation in dataset['annotations']:
            new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content'])
            label = {
                'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'],
                'consolidatedAnnotation' : {
                'content': {
                    event['labelAttributeName']: {
                        'workerId': annotation['workerId'],
                        'boxesInfo': new_annotation,
                        'imageSource': dataset['dataObject']
                        }
```

```
                    }
                }
            }
            consolidated_labels.append(label)

    return consolidated_labels
```

La función Lambda de postanotación recibirá a menudo lotes de resultados de tareas en el objeto de evento. Este lote será el objeto `payload` que Lambda deberá iterar. Lo que se devolverá será un objeto que cumple el contrato de API.

La salida del trabajo de etiquetado

Encontrará la salida del trabajo en una carpeta llamada como el trabajo de etiquetado del bucket de S3 que ha especificado. Estará en una subcarpeta denominada `manifests`.

Para una tarea de cuadro delimitador, el resultado que encuentre en el manifiesto de salida tendrá un aspecto similar al de la demostración siguiente. El ejemplo se ha limpiado para su impresión. El resultado real será una sola línea por registro.

Example: JSON en su manifiesto de salida

```
{
  "source-ref":"<URL>",
  "<label attribute name>":
    {
       "workerId":"<URL>",
       "imageSource":"<image URL>",
       "boxesInfo":"{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":878, \"label\":
\"bird\", \"left\":208, \"top\":6, \"width\":809}], \"inputImageProperties\":{\"height
\":924, \"width\":1280}}}"},
  "<label attribute name>-metadata":
    {
      "type":"groundTruth/custom",
      "job_name":"<Labeling job name>",
      "human-annotated":"yes"
    },
  "animal" : "bird"
}
```

Observe cómo se pasa el atributo `animal` adicional de su manifiesto original al manifiesto de salida en el mismo nivel que `source-ref` y los datos de etiquetado. Cualquier propiedad de su manifiesto

de entrada, independientemente de si se ha utilizado en la plantilla o no, se transferirá al manifiesto de salida.

Plantilla de demostración: intenciones de etiquetado con `crowd-classifier`

Si elige una plantilla personalizada, irá a Custom labeling task panel (Panel de tareas de etiquetado personalizadas). Ahí puede elegir entre varias plantillas para principiantes que representan algunas de las tareas más frecuentes. Las plantillas proporcionan un punto de partida para trabajar en la creación de la plantilla de la tarea de etiquetado personalizada.

En esta demostración, trabajará con la plantilla Intent Detection (Detección de intentos), que utiliza el elemento `crowd-classifier` y las funciones AWS Lambda necesarias para procesar los datos antes y después de la tarea.

Temas

- Plantilla personalizada de detección de intentos para principiantes
- La plantilla personalizada de detección de intentos
- La función Lambda de preanotación
- La función Lambda de postanotación
- Su salida de trabajo de etiquetado

Plantilla personalizada de detección de intentos para principiantes

Esta es la plantilla de detección de intentos que se proporciona como punto de partida.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-classifier
    name="intent"
    categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
    header="Pick the most relevant intention expressed by the below text"
  >
    <classification-target>
      {{ task.input.utterance }}
    </classification-target>

    <full-instructions header="Intent Detection Instructions">
        <p>Select the most relevant intention expressed by the text.</p>
```

```
        <div>
           <p><strong>Example: </strong>I would like to return a pair of shoes</p>
           <p><strong>Intent: </strong>Return</p>
        </div>
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      Pick the most relevant intention expressed by the text
    </short-instructions>
  </crowd-classifier>
</crowd-form>
```

La plantillas personalizadas utilizan el lenguaje de plantillas de Liquid y todos los elementos que están entre llaves dobles son variables. La función AWS Lambda previa a la anotación debe proporcionar un nombre de objeto `taskInput` y se puede acceder a las propiedades de ese objeto como `{{ task.input.<property name> }}` en la plantilla.

La plantilla personalizada de detección de intentos

En la plantilla inicial, existen dos variables: la propiedad `task.input.labels` en la etiqueta de apertura del elemento `crowd-classifier` y la propiedad `task.input.utterance` en el contenido de la región `classification-target`.

A menos que necesite ofrecer diferentes conjuntos de etiquetas con distintos enunciados, evite el uso de una variable y utilice simplemente texto, ya que así ahorrará tiempo de procesamiento y existirá un menor riesgo de errores. La plantilla que se utiliza en esta demostración eliminará esa variable, pero las variables y los filtros como `to_json` se explican con más detalle en el artículo de demostración de `crowd-bounding-box`.

Estilo de los elementos

Dos partes de estos elementos personalizados que a veces se pasan por alto son las regiones `<full-instructions>` y `<short-instructions>`. Unas buenas instrucciones generan buenos resultados.

En los elementos que incluyen estas regiones, las `<short-instructions>` aparecen automáticamente en el panel de instrucciones situado a la izquierda de la pantalla del proceso de trabajo. Se puede obtener acceso a las `<full-instructions>` desde el enlace "View full instructions" (Ver instrucciones completas) situado cerca de la parte superior de ese panel. Al hacer clic en el enlace, se abre un panel modal con instrucciones más detalladas.

No solo puede utilizar HTML y CSS, sino que JavaScript en estas secciones le recomendamos que lo haga si cree que puede proporcionar un conjunto sólido de instrucciones y ejemplos que ayudarán a los trabajadores a completar sus tareas con mayor rapidez y precisión.

Example Pruebe una muestra con JSFiddle



Pruebe una tarea de `<crowd-classifier>` de ejemplo. El ejemplo se representa mediante JSFiddle, por lo tanto, todas las variables de la plantilla se sustituyen por valores codificados de forma rígida. Haga clic en el enlace "View full instructions (Ver instrucciones completas)" para ver un conjunto de ejemplos con estilo CSS extendido. Puedes bifurcar el proyecto para experimentar con tus propios cambios en el CSS, añadir imágenes de ejemplo o añadir JavaScript funciones ampliadas.

Example: plantilla de detección de intentos personalizada final

Aquí se utiliza la tarea de `<crowd-classifier>` de ejemplo, pero con una variable para `<classification-target>`. Si está intentando mantener un diseño CSS consistente entre una serie de trabajos de etiquetado distintos, puede incluir una hoja de estilo externa mediante un elemento `<link rel...>` de la misma forma que haría en cualquier otro documento HTML.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-classifier
    name="intent"
    categories="['buy', 'eat', 'watch', 'browse', 'leave']"
    header="Pick the most relevant intent expressed by the text below"
```

```
  >
    <classification-target>
      {{ task.input.source }}
    </classification-target>

    <full-instructions header="Emotion Classification Instructions">
      <p>In the statements and questions provided in this exercise, what category of
 action is the speaker interested in doing?</p>
          <table>
            <tr>
              <th>Example Utterance</th>
              <th>Good Choice</th>
            </tr>
            <tr>
              <td>When is the Seahawks game on?</td>
              <td>
                eat<br>
                <greenbg>watch</greenbg>
                <botchoice>browse</botchoice>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <th>Example Utterance</th>
              <th>Bad Choice</th>
            </tr>
            <tr>
              <td>When is the Seahawks game on?</td>
              <td>
                buy<br>
                <greenbg>eat</greenbg>
                <botchoice>watch</botchoice>
              </td>
            </tr>
          </table>
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      What is the speaker expressing they would like to do next?
    </short-instructions>
  </crowd-classifier>
</crowd-form>
<style>
  greenbg {
    background: #feee23;
```

```
  display: block;
}

table {
  *border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */
  border-spacing: 0;
}

th, tfoot, .fakehead {
  background-color: #8888ee;
  color: #f3f3f3;
  font-weight: 700;
}

th, td, tfoot {
    border: 1px solid blue;
}

th:first-child {
  border-radius: 6px 0 0 0;
}

th:last-child {
  border-radius: 0 6px 0 0;
}

th:only-child{
  border-radius: 6px 6px 0 0;
}

tfoot:first-child {
  border-radius: 0 0 6px 0;
}

tfoot:last-child {
  border-radius: 0 0 0 6px;
}

tfoot:only-child{
  border-radius: 6px 6px;
}

td {
  padding-left: 15px ;
```

```
    padding-right: 15px ;
  }

  botchoice {
    display: block;
    height: 17px;
    width: 490px;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    background: #fff;
    padding-bottom: 20px;
  }

  botchoice:after {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    height: 100%;
    width: 100%;
    content: "";
    background: linear-gradient(to top,
       rgba(255,255,255, 1) 55%,
       rgba(255,255,255, 0) 100%
    );
    pointer-events: none; /* so the text is still selectable */
  }
</style>
```

Example: su archivo de manifiesto

Si está preparando manualmente el archivo de manifiesto para una tarea de clasificación de texto de este tipo, dé un formato a los datos de la siguiente manera:

```
{"source": "Roses are red"}
{"source": "Violets are Blue"}
{"source": "Ground Truth is the best"}
{"source": "And so are you"}
```

Esto difiere del archivo de manifiesto utilizado para la demostración "Plantilla de demostración: anotación de imágenes con `crowd-bounding-box`" en que `source-ref` se utilizó como el nombre de la propiedad en lugar de `source`. El uso de `source-ref` designa S3 URIs para imágenes u

otros archivos que deben convertirse a HTTP. De lo contrario, debe utilizarse `source` tal cual con las cadenas de texto anteriores.

La función Lambda de preanotación

Como parte de la configuración del trabajo, proporciona el ARN de AWS Lambda una persona a la que se pueda llamar para procesar las entradas del manifiesto y pásalas al motor de plantillas.

Esta función de Lambda debe tener una de las cuatro cadenas siguientes como parte del nombre de la función: `SageMaker`, `Sagemaker`, `sagemaker` o `LabelingFunction`.

Esto se aplica tanto a las Lambdas de preanotación como de postanotación.

Cuando utiliza la consola, si tiene Lambda que son propiedad de su cuenta, se proporcionará una lista desplegable de funciones que cumplen los requisitos de nomenclatura para que elija una.

En este ejemplo muy básico donde solo tiene una variable, se trata básicamente de una función de paso a través. A continuación, le mostramos una función de Lambda de etiquetado previo de ejemplo que utiliza Python 3.7.

```
import json

def lambda_handler(event, context):
    return {
        "taskInput":  event['dataObject']
    }
```

La propiedad `dataObject` de `event` contiene las propiedades de un objeto de datos del manifiesto.

En esta demostración, que es un simple acceso directo, solo pasa esto directamente como el valor `taskInput`. Si añade propiedades con esos valores al objeto `event['dataObject']`, estas estarán disponibles para la plantilla HTML como variables Liquid con el formato `{{ task.input.<property name> }}`.

La función Lambda de postanotación

Como parte de la configuración del trabajo, tendrá que proporcionar el ARN de una función de Lambda a la que se puede llamar para procesar los datos de formulario cuando un trabajador completa una tarea. Esto puede ser tan sencillo o complejo como desee. Si desea realizar la consolidación y puntuación de respuestas a medida que entran los datos, puede aplicar los algoritmos de puntuación o consolidación que desee. Si desea almacenar los datos sin procesar para el procesamiento sin conexión, esto es una opción.

Establecimiento de permisos a su función lambda de postanotación

Los datos de anotaciones estarán en un archivo designado por la cadena `s3Uri` en el objeto `payload`. Para procesar las anotaciones a medida que están disponibles, incluso para una sencilla función de acceso directo, tiene que asignar el acceso `S3ReadOnly` a su Lambda para que pueda los archivos de anotaciones.

En la página Console (Consola) de creación de su Lambda, desplácese hasta el panel Execution role (Rol de ejecución). Seleccione Create a new role from one or more templates (Crear un rol nuevo a partir de una o varias plantillas). Ponga un nombre al rol. Desde el menú desplegable Policy templates (Plantillas de políticas), elija Amazon S3 object read-only permissions (Permisos de solo lectura de objetos Amazon S3). Guarde la función de Lambda y el rol se guardará y seleccionará.

El siguiente ejemplo es para Python 3.7.

```
import json
import boto3
from urllib.parse import urlparse

def lambda_handler(event, context):
    consolidated_labels = []

    parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']);
    s3 = boto3.client('s3')
    textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:])
    filecont = textFile['Body'].read()
    annotations = json.loads(filecont);

    for dataset in annotations:
        for annotation in dataset['annotations']:
            new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content'])
            label = {
                'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'],
                'consolidatedAnnotation' : {
                'content': {
                    event['labelAttributeName']: {
                        'workerId': annotation['workerId'],
                        'result': new_annotation,
                        'labeledContent': dataset['dataObject']
                        }
```

```
                    }
                }
            }
            consolidated_labels.append(label)

    return consolidated_labels
```

Su salida de trabajo de etiquetado

La función Lambda de postanotación recibirá a menudo lotes de resultados de tareas en el objeto de evento. Este lote será el objeto `payload` que Lambda deberá iterar.

Encontrará la salida del trabajo en una carpeta llamada como el trabajo de etiquetado del bucket de S3 que ha especificado. Estará en una subcarpeta denominada `manifests`.

Para una tarea de detección de intentos, el resultado del manifiesto de salida tendrá un aspecto similar al de la demostración siguiente. Hemos limpiado e incluido espacios en el ejemplo para facilitar su comprensión. La salida real estará más comprimida para la lectura automática.

Example: JSON en su manifiesto de salida

```
[
  {
    "datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>",
     "consolidatedAnnotation":
     {
       "content":
       {
         "<name of labeling job>":
         {
           "workerId":"private.us-east-1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
           "result":
           {
             "intent":
             {
                 "label":"<label chosen by worker>"
             }
           },
           "labeledContent":
           {
             "content":"<text content that was labeled>"
           }
         }
```

```
        }
      }
    },
   "datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>",
      "consolidatedAnnotation":
      {
        "content":
        {
          "<name of labeling job>":
          {
            "workerId":"private.us-east-1.6UDLPKQZHYWJQSCA4MBJBB7FWE",
            "result":
            {
              "intent":
              {
                  "label": "<label chosen by worker>"
              }
            },
            "labeledContent":
            {
              "content": "<text content that was labeled>"
            }
          }
        }
      }
    },
      ...
      ...
      ...
]
```

Esto puede serle útil para crear y utilizar su propia plantilla personalizada.

Creación de un flujo de trabajo personalizado mediante la API

Cuando haya creado su plantilla de interfaz de usuario personalizada (paso 2) y las funciones de Lambda de procesamiento (paso 3), debe colocar la plantilla en un bucket de Amazon S3 con un formato de nombre de archivo como el siguiente: `<FileName>.liquid.html`. Utilice la acción `CreateLabelingJob` para configurar su tarea. Utilizará la ubicación de una plantilla personalizada (Creación de una plantilla personalizada de tareas de trabajador) almacenada en un archivo *`<filename>`*`.liquid.html` en S3 como el valor del campo `UiTemplateS3Uri` en el objeto `UiConfig` dentro del objeto`HumanTaskConfig`.

Para las tareas de AWS Lambda descritas enProcesar datos en un flujo de trabajo de etiquetado personalizado con AWS Lambda, el ARN de la tarea posterior a la anotación se utilizará como valor del `AnnotationConsolidationLambdaArn` campo y la tarea de anotación previa se utilizará como valor para `PreHumanTaskLambdaArn`.

Crear un trabajo de etiquetado

Puede crear un trabajo de etiquetado en la consola de Amazon SageMaker AI y ejecutar un AWS SDK en el idioma que prefiera`CreateLabelingJob`. Después de crear un trabajo de etiquetado, puede realizar un seguimiento de las métricas de trabajador (para trabajadores privados) y del estado del trabajo de etiquetado mediante CloudWatch.

Antes de crear un trabajo de etiquetado, se recomienda revisar las siguientes páginas, si procede:

- Puede especificar los datos de entrada mediante una configuración de datos automática en la consola o un archivo de manifiesto de entrada en la consola o cuando utilice la API `CreateLabelingJob`. Para configuración de datos automatizada, consulte Automatización de la configuración de datos para los trabajos de etiquetado. Para aprender a crear un archivo de manifiesto de entrada, consulte Archivos de manifiesto de entrada.
- Revise las cuotas de datos de entrada de los trabajos de etiquetado: Cuotas de datos de entrada.

Después de elegir el tipo de tarea, utilice los temas de esta página para aprender a crear un trabajo de etiquetado.

Si es un usuario nuevo de Ground Truth, le recomendamos que comience por repasar la demostración en Introducción: creación de un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores con Ground Truth.

> **Important**
>
> Ground Truth requiere que todos los buckets de S3 que contengan datos de imagen de entrada de trabajos de etiquetado tengan asociada una política de CORS. Para obtener más información, consulte Requisito de CORS para datos de imagen de entrada.

Temas

- Tipos de tareas integrados
- Creación de páginas de instrucciones

- Crear un trabajo de etiquetado (consola)
- Crear un trabajo de etiquetado (API)
- Creación de un trabajo de etiquetado en transmisión
- Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas

Tipos de tareas integrados

Amazon SageMaker Ground Truth incluye varios tipos de tareas integradas. Ground Truth proporciona una plantilla de tareas de trabajo para los tipos de tareas integrados. Además, algunos tipos de tareas integrados admiten Automatización del etiquetado de datos. En los temas siguientes, se describe cada tipo de tarea integrado y se muestran las plantillas de tareas de trabajo proporcionadas por Ground Truth en la consola. Para obtener información acerca de cómo crear un trabajo de etiquetado en la consola utilizando uno de estos tipos de tareas, seleccione el tipo de tarea.

Etiquetar imágenes	Texto de etiqueta	Etiquetar vídeos y fotogramas de vídeo	Etiquetado de nubes de puntos 3D
• Clasificación de los objetos de imagen mediante un cuadro delimitador • Creación de un trabajo de etiquetado o de clasificación de imágenes (una sola etiqueta) • Creación de un trabajo de etiquetado o de clasificación de imágenes (varias etiquetas) • Identificación del contenido de las	• Extracción de información de texto mediante el reconocimiento de entidades con nombre • Categorización de texto con clasificación de texto (etiqueta única) • Categorización de texto con clasificación de texto (etiquetas múltiples)	• Clasificación de vídeos • Identificación de objetos mediante la detección de objetos en fotogramas de vídeo • Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo mediante el seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo	• Clasificación de objetos en una nube de puntos 3D con detección de objetos • Descripción del tipo de tarea de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D • Descripción del tipo de tarea de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

Etiquetar imágenes	Texto de etiqueta	Etiquetar vídeos y fotogramas de vídeo	Etiquetado de nubes de puntos 3D
imágenes mediante la segmentación semántica • Verificación y ajuste de etiquetas			

> **Note**
>
> Cada uno de los tipos de tareas de fotograma de vídeo y nube de puntos 3D tiene un tipo de tarea de ajuste que se utiliza para comprobar y ajustar las etiquetas de un trabajo de etiquetado anterior. Seleccione en la página anterior un fotograma de vídeo o una tarea de nube de puntos 3D para aprender a ajustar las etiquetas creadas con ese tipo de tarea.

Creación de páginas de instrucciones

Cree instrucciones personalizadas para trabajos de etiquetado para mejorar la precisión del trabajador en la realización de la tarea. Puede modificar las instrucciones predeterminadas que se facilitan en la consola o crear las suyas propias. Las instrucciones se muestran al trabajador en la página en la que completa su tarea de etiquetado.

Existen dos tipos de instrucciones:

- Instrucciones breves: instrucciones que aparecen en la misma página web donde el trabajador realiza su tarea. Estas instrucciones deben proporcionar una referencia sencilla para mostrar al trabajador la forma correcta de etiquetar un objeto.
- Instrucciones completas: instrucciones que aparecen en un cuadro de diálogo que se superpone a la página donde el trabajador realiza su tarea. Le recomendamos que facilite instrucciones detalladas para completar la tarea con varios ejemplos que muestren casos periféricos y otras situaciones difíciles para etiquetar objetos.

Cree instrucciones en la consola al crear el trabajo de etiquetado. Comience con las instrucciones ya existentes para la tarea y utilice el editor para modificarlas de acuerdo con el trabajo.

> **Note**
>
> Una vez que cree su trabajo de etiquetado, se iniciará automáticamente y no podrá modificar las instrucciones. Si necesita cambiar las instrucciones de trabajo, detenga el trabajo de etiquetado que ha creado, clónelo y modifique las instrucciones antes de crear un nuevo trabajo.
> Para clonar un trabajo de etiquetado en la consola, selecciónelo y, a continuación, seleccione Clonar en el menú Acciones.
> Para clonar un trabajo de etiquetado utilizando la API de Amazon SageMaker o su SDK de Amazon SageMaker preferido, realice una nueva solicitud a la operación `CreateLabelingJob` con las mismas especificaciones que su trabajo original después de modificar las instrucciones de trabajo.

En trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D y fotogramas de vídeo, puede agregar instrucciones de trabajo al archivo de configuración de categorías de etiquetas. Puede utilizar una sola cadena para crear instrucciones o agregar marcado HTML para personalizar la apariencia de las instrucciones y agregar imágenes. Asegúrese de que las imágenes que incluya en las instrucciones estén a disposición del público o, si las instrucciones están en Amazon S3, que los trabajadores tengan acceso de lectura para poder verlas. Para obtener más información sobre el archivo de configuración de categorías de etiquetas, consulte the section called “Referencia de atributos de categorías de etiquetas y fotogramas”.

Instrucciones breves

Las instrucciones breves aparecen en la misma página web que los trabajadores utilizan para etiquetar los objetos de datos. Por ejemplo, a continuación se muestra la página de edición de una tarea de cuadro delimitador. El panel de las instrucciones breves está en el lado izquierdo.



Tenga en cuenta que un trabajador solo dedicará unos segundos a leer las instrucciones breves. Los trabajadores deben poder echar un vistazo y comprender la información rápidamente. En todos los casos deberían tardar menos tiempo en comprender las instrucciones que en completar la tarea. Tenga en cuenta estos puntos:

- Las instrucciones tienen que ser claras y sencillas.
- Las imágenes son mejores que las palabras. Cree una ilustración sencilla de la tarea que los trabajadores puedan comprender inmediatamente.
- Si tiene que utilizar palabras, recurra a ejemplos breves y concisos.
- Las instrucciones breves son más importante que las instrucciones completas.

La consola de Amazon SageMaker Ground Truth proporciona un editor para que pueda crear instrucciones breves. Reemplace el texto del marcador de posición y las imágenes con instrucciones para la tarea. Obtenga una vista previa de la página de tarea del trabajador eligiendo Vista previa. La vista previa se abrirá en una nueva ventana. Asegúrese de desactivar el bloqueo de elementos emergentes para que se abra la ventana.

Instrucciones completas

Puede facilitar instrucciones adicionales a sus trabajadores en un cuadro de diálogo que se superpone a la página donde los trabajadores etiquetan los objetos de datos. Utilice instrucciones completas para explicar las tareas más complejas y mostrar a los trabajadores la manera correcta de etiquetar casos periféricos u otros objetos difíciles.

Puede crear instrucciones completas con un editor en la consola de Ground Truth. Al igual que con las instrucciones rápidas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los trabajadores necesitarán instrucciones detalladas las primeras veces que completen su tarea. Toda la información que necesiten debe encontrarse en las instrucciones breves.
- Las imágenes son más importante que las palabras.
- El texto debe ser conciso.
- Las instrucciones completas deben complementar las instrucciones breves. No repita información que aparezca en las instrucciones breves.

La consola de Ground Truth proporciona un editor que permite crear instrucciones completas. Reemplace el texto del marcador de posición y las imágenes con instrucciones para la tarea. Obtenga una vista previa de la página de instrucciones completas eligiendo Vista previa. La vista previa se abrirá en una nueva ventana. Asegúrese de desactivar el bloqueo de elementos emergentes para que se abra la ventana.

Añadir imágenes de ejemplo a las instrucciones

Las imágenes proporcionan ejemplos útiles a los trabajadores. Para añadir una imagen de acceso público a las instrucciones:

- Coloque el cursor donde debe ir la imagen en el editor de instrucciones.
- Haga clic en el icono de la imagen en la barra de herramientas del editor.
- Introduzca la URL de la imagen.

Si no se puede acceder públicamente a la imagen de instrucciones en Amazon S3:

- Como URL de imagen, escriba: `{{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/image-file-name' | grant_read_access }}`.
- Esto representa la URL de la imagen con un código añadido de acceso único y duración limitada para que el navegador del trabajador pueda mostrarla. En el editor de instrucciones se muestra un icono de imagen rota, pero al previsualizar la herramienta se muestra la imagen en la vista previa representada.

Crear un trabajo de etiquetado (consola)

Puedes usar la consola Amazon SageMaker AI para crear un trabajo de etiquetado para todos los tipos de tareas integradas y los flujos de trabajo de etiquetado personalizados de Ground Truth. Para los tipos de tareas integradas, le recomendamos que utilice esta página junto con la página correspondiente al tipo de tarea. Cada página de tipo de tarea incluye detalles específicos sobre cómo crear un trabajo de etiquetado utilizando ese tipo de tarea.

Debe proporcionar lo siguiente para crear un trabajo de etiquetado en la consola de SageMaker IA:

- Un archivo de manifiesto de entrada en Amazon S3. Puede colocar un conjunto de datos de entrada en Amazon S3 y generar automáticamente un archivo de manifiesto mediante la consola de Ground Truth (no compatible con los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D).

  También puede crear un archivo de manifiesto de entrada de forma manual. Para aprender a hacerlo, consulte Datos de entrada.
- Un bucket de Amazon S3 para almacenar los datos de salida.
- Un rol de IAM con permiso para acceder a sus recursos en Amazon S3 y con una política de ejecución de SageMaker IA adjunta. Si se trata de una solución general, puede adjuntar la política gestionada a un rol de IAM e incluirla `sagemaker` en el nombre de su bucket. AmazonSageMakerFullAccess

  Para obtener políticas más detalladas, consulte the section called “Permisos de IAM”.

  Los tipos de tareas de nube de puntos 3D presentan consideraciones de seguridad adicionales. Más información.
- Un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo se crea a partir de un personal compuesto por trabajadores de Amazon Mechanical Turk, proveedores o sus propios trabajadores privados. Para obtener más información, consulte Personal.

No puede utilizar el personal de Amazon Mechanical Turk para tareas de etiquetado en nubes de puntos 3D o fotogramas de vídeo.

- Si utiliza un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, debe guardar una plantilla de tarea de trabajadores en Amazon S3 y proporcionar un URI de Amazon S3 para esa plantilla. Para obtener más información, consulte Creación de una plantilla personalizada de tareas de trabajador.
- (Opcional) Una AWS KMS clave ARN si desea que SageMaker AI cifre el resultado de su trabajo de etiquetado con su propia clave de AWS KMS cifrado en lugar de la clave de servicio predeterminada de Amazon S3.
- (Opcional) Las etiquetas existentes para el conjunto de datos que utiliza para el trabajo de etiquetado. Utilice esta opción si desea que los trabajadores ajusten y aprueben o rechacen etiquetas.
- Si desea crear un trabajo de etiquetado de ajuste o verificación, debe tener un archivo de manifiesto de salida en Amazon S3 que contenga las etiquetas que desea ajustar o verificar. Esta opción solo se admite para los trabajos de etiquetado de imágenes con cuadros delimitadores y segmentación semántica y para los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D y en fotogramas de vídeo. Se recomienda utilizar las instrucciones de Verificación y ajuste de etiquetas para crear un trabajo de etiquetado de verificación o ajuste.

> **Important**
>
> Su equipo de trabajo, el archivo de manifiesto de entrada, el depósito de salida y otros recursos de Amazon S3 deben estar en la misma AWS región que utilizó para crear su trabajo de etiquetado.

Cuando crea un trabajo de etiquetado con la consola de SageMaker IA, agrega instrucciones y etiquetas para los trabajadores a la interfaz de usuario del trabajador que proporciona Ground Truth. Es posible obtener una vista previa e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador al crear un trabajo de etiquetado en la consola. También se puede obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador en la página de tipos de tareas integradas.

Para crear un trabajo de etiquetado (consola)

1. Inicie sesión en la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Trabajos de etiquetado.

3. En la página Trabajos de etiquetado, elija Crear un trabajo de etiquetado.
4. En Nombre del trabajo, introduzca un nombre para el trabajo de etiquetado.
5. (Opcional) Si desea identificar las etiquetas con una clave, seleccione Deseo especificar un nombre de atributo de etiqueta distinto del nombre del trabajo de etiquetado. Si no selecciona esta opción, el nombre del trabajo de etiquetado especificado en el paso anterior se utilizará para identificar las etiquetas en el archivo de manifiesto de salida.
6. Elija una configuración de datos para crear una conexión entre el conjunto de datos de entrada y Ground Truth.

   - Para Configuración de datos automatizada:
     - Siga las instrucciones de Automatización de la configuración de datos para los trabajos de etiquetado para los trabajos de etiquetado de imágenes, textos y videoclips.
     - Siga las instrucciones de Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo para los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo.
   - Para Configuración manual de datos:
     - Para Ubicación del conjunto de datos de entrada, proporcione la ubicación de Amazon S3 en la que se encuentra el archivo de manifiesto de entrada. Por ejemplo, si el archivo de manifiesto de entrada, manifest.json, se encuentra en example-bucket, introduzca s3://example-bucket/manifest.json.
     - Para Ubicación del conjunto de datos de salida, proporcione la ubicación de Amazon S3 en la que desea que Ground Truth almacene los datos de salida del trabajo de etiquetado.
7. Para el rol de IAM, elija un rol de IAM existente o cree un rol de IAM con permiso para acceder a sus recursos en Amazon S3, escribir en el bucket de Amazon S3 de salida especificado anteriormente y con una política de ejecución de SageMaker IA adjunta.
8. (Opcional) Para una configuración adicional, puede especificar qué parte del conjunto de datos desea que etiqueten los trabajadores y si desea que SageMaker AI cifre los datos de salida para su trabajo de etiquetado mediante una clave de cifrado. AWS KMS Para cifrar los datos de salida, debe tener los AWS KMS permisos necesarios asociados a la función de IAM que proporcionó en el paso anterior. Para obtener más información, consulte the section called “Permisos de IAM”.
9. En la sección Tipo de tarea en Categoría de tarea, utilice el menú desplegable para seleccionar la categoría de la tarea.
10. En Selección de tarea, elija el tipo de tarea.

11. (Opcional) Proporcione etiquetas para el trabajo de etiquetado para facilitar la búsqueda en la consola más adelante.
12. Elija Siguiente.
13. En la sección Empleados elija el tipo de personal que desea utilizar. Para obtener más información sobre las opciones de personal, consulte Personal.
14. (Opcional) Después de seleccionar trabajadores, especifique el Tiempo de espera de tareas. Es el tiempo máximo del que dispone un trabajador para trabajar en una tarea.

    Para las tareas de anotación de nube de puntos 3D, el tiempo de espera de tareas predeterminado es de 3 días. El tiempo de espera predeterminado para trabajos de clasificación de texto e imágenes y de etiquetado de verificación es de 5 minutos. El tiempo de espera predeterminado para todos los demás trabajos de etiquetado es de 60 minutos.
15. (Opcional) Para los tipos de tareas con cuadro delimitador, segmentación semántica, fotogramas de vídeo y nube de puntos 3D, puede seleccionar Mostrar etiquetas existentes si desea mostrar etiquetas para el conjunto de datos de entrada para que los trabajadores las verifiquen o ajusten.

    Para los trabajos de etiquetado con cuadro delimitador y segmentación semántica, se creará un trabajo de etiquetado de ajuste.

    Para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D y fotogramas de vídeo:

    - Seleccione Ajuste para crear un trabajo de etiquetado de ajuste. Al seleccionar esta opción, puede añadir nuevas etiquetas, pero no puede eliminar ni editar las etiquetas existentes del trabajo anterior. Si lo desea, puede elegir los atributos de las categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas que desee que editen los trabajadores. Para que un atributo sea editable, active la casilla de verificación Permitir a los trabajadores editar este atributo correspondiente a ese atributo.

      Puede agregar opcionalmente nuevos atributos de categoría de etiqueta y de fotograma.
    - Seleccione Verificación para crear un trabajo de etiquetado de ajuste. Cuando selecciona esta opción, no puede añadir, modificar ni eliminar etiquetas existentes del trabajo anterior. Si lo desea, puede elegir los atributos de las categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas que desee que editen los trabajadores. Para que un atributo sea editable, active la casilla de verificación Permitir a los trabajadores editar este atributo correspondiente a ese atributo.

Le recomendamos añadir nuevos atributos de categoría de etiqueta a las etiquetas que desea que los trabajadores verifiquen o añadir uno o más atributos de fotograma para que los trabajadores proporcionen información sobre el fotograma completo.

Para obtener más información, consulte Verificación y ajuste de etiquetas.

16. Configura la interfaz de usuario del trabajador:

    - Si utiliza un tipo de tarea integrada, especifique las instrucciones y etiquetas para los trabajadores.
        - Para clasificación de imágenes y textos (etiquetas únicas y múltiples), debe especificar al menos dos categorías de etiquetas. Para todos los demás tipos de tareas integradas, debe especificar al menos una categoría de etiqueta.
        - (Opcional) Si va a crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D o de fotogramas de vídeo, puede especificar los atributos de categoría de etiqueta (no compatibles con la segmentación semántica de nube de puntos 3D) y los atributos de fotograma. Los atributos de categoría de etiqueta se pueden asignar a una o varias etiquetas. Los atributos de fotograma aparecerán en cada etiqueta de nube de puntos o fotogramas de vídeo del trabajador. Para obtener más información, consulte Interfaz de usuario (IU) del trabajador para nube de puntos 3D y Interfaz de usuario (IU) del trabajador para fotogramas de vídeo.
        - (Opcional) Agregue Instrucciones adicionales para ayudar al trabajador a completar la tarea.
    - Si va a crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, debe:
        - Introducir una plantilla personalizada en el cuadro de código. Se pueden crear plantillas personalizadas utilizando una combinación de HTML, lenguaje de plantillas Liquid y nuestros componentes web prediseñados. Opcionalmente, puede elegir una plantilla base en el menú desplegable para comenzar.
        - Especifique funciones de Lambda de preanotación y postanotación. Para aprender a crear estas funciones, consulte Procesar datos en un flujo de trabajo de etiquetado personalizado con AWS Lambda.
17. (Opcional) Puede seleccionar Ver vista previa para obtener una vista previa de las etiquetas e instrucciones de trabajo e interactuar con la interfaz de usuario del trabajador. Asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes del navegador está deshabilitado antes de generar la vista previa.
18. Seleccione Crear.

Una vez que haya creado correctamente el trabajo de etiquetado, se le redirigirá a la página Trabajos de etiquetado . El estado del trabajo de etiquetado que acaba de crear será En curso. Este estado se actualiza progresivamente a medida que los trabajadores completan sus tareas. Cuando todas las tareas se hayan completado correctamente, el estado cambiará a Completado.

Si se produjo un problema al crear el trabajo de etiquetado, el estado cambiará a Error.

Para ver más información sobre el trabajo, elija el nombre del trabajo de etiquetado.

Siguientes pasos

Cuando el estado del trabajo de etiquetado cambie a Completado, podrá ver los datos de salida en el bucket de Amazon S3 que especificó al crear ese trabajo de etiquetado. Para obtener más información sobre el formato de los datos de salida, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Crear un trabajo de etiquetado (API)

Para crear un trabajo de etiquetado mediante la SageMaker API de Amazon, se utiliza la `CreateLabelingJob`operación. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo crear un trabajo de etiquetado para un tipo de tarea integrada, consulte la página de tipo de tarea. Para aprender a crear un trabajo de etiquetado en streaming, que es un trabajo de etiquetado que se ejecuta de forma permanente, consulte Creación de un trabajo de etiquetado en transmisión.

Para utilizar la operación `CreateLabelingJob`, necesita lo siguiente:

- Una plantilla de tarea del trabajador (`UiTemplateS3Uri`) o un ARN de interfaz de usuario de tareas humanas (`HumanTaskUiArn`) en Amazon S3.
  - Para los trabajos de nube de puntos 3D, los trabajos de detección y seguimiento de objetos en vídeo y los trabajos de NER, utilice el ARN que aparece en `HumanTaskUiArn` para el tipo de tarea.
  - Si utiliza un tipo de tarea integrada que no sea una tarea de nube de puntos 3D, puede agregar las instrucciones de trabajo a una de las plantillas prediseñadas y guardar la plantilla (con una extensión .html o .liquid) en el bucket de S3. Busque las plantillas de prediseñadas en la página de tipo de tarea.
  - Si utiliza un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, puede crear una plantilla personalizada y guardarla en el bucket de S3. Para aprender a crear una plantilla de trabajo personalizada, consulte Creación de una plantilla personalizada de tareas de trabajador. Para conocer los

elementos HTML personalizados que puede utilizar para personalizar la plantilla, consulte Referencia de Crowd HTML Elements. Para ver un repositorio de plantillas de demostración para una variedad de tareas de etiquetado, consulta Amazon SageMaker Ground Truth Sample Task UIs .

- Un archivo de manifiesto de entrada que especifica los datos de entrada en Amazon S3. Especifique la ubicación del archivo de manifiesto de entrada en `ManifestS3Uri`. Para obtener información sobre cómo crear un manifiesto de entrada, consulte Datos de entrada. Si crea un trabajo de etiquetado en streaming, esto es opcional. Para aprender a crear un trabajo de etiquetado en streaming, consulte Creación de un trabajo de etiquetado en transmisión.
- Un bucket de Amazon S3 para almacenar los datos de salida. Usted especifica este bucket y, opcionalmente, un prefijo en `S3OutputPath`.
- Un archivo de configuración de categoría de etiqueta. El nombre de cada categoría de etiquetas debe ser único. Especifique la ubicación de este archivo en Amazon S3 utilizando el parámetro `LabelCategoryConfigS3Uri`. El formato y las categorías de etiquetas de este archivo dependen del tipo de tarea que utilice:
  - Para clasificación de imágenes y textos (etiquetas únicas y múltiples), debe especificar al menos dos categorías de etiquetas. Para todos los demás tipos de tareas, el número mínimo de categorías de etiquetas requeridas es una.
  - En el caso de las tareas de reconocimiento de entidades con nombre, debe proporcionar las instrucciones de trabajo en este archivo. Consulte Proporcionar instrucciones para trabajadores en el archivo de configuración de categorías de etiquetas para obtener información detallada y un ejemplo.
  - Para el tipo de tarea de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo, utilice el formato de Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas.
  - Para todos los demás tipos de tareas integradas y tareas personalizadas, el archivo de configuración de categoría de etiqueta debe ser un archivo JSON con el siguiente formato. Identifique las etiquetas que desea utilizar reemplazando `label_1`, `label_2`,`...` y `label_n` por las categorías de etiquetas.

```
{
    "document-version": "2018-11-28",
    "labels": [
        {"label": "label_1"},
        {"label": "label_2"},
        ...
```

```
        {"label": "label_n"}
    ]
}
```

- Un rol AWS Identity and Access Management (IAM) con la política de IAM AmazonSageMakerGroundTruthExecutionadministrada adjunta y con permisos para acceder a sus buckets de S3. Especifique este rol en `RoleArn`. Para obtener más información sobre esta política, consulte Utilice las políticas administradas de IAM con Ground Truth. Si necesita permisos pormenorizados, consulte the section called “Permisos de IAM”.

  Si el nombre del bucket de entrada o salida no contiene `sagemaker`, puede asociar una política similar a la siguiente al rol que se pasa a la operación `CreateLabelingJob`.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::my_output_bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

- Un nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función AWS Lambda de preanotación y postanotación (o de consolidación de anotaciones) para procesar los datos de entrada y de salida.

  - Las funciones Lambda están predefinidas en cada AWS región para los tipos de tareas integradas. Para encontrar el ARN Lambda previo a la anotación correspondiente a su región, consulte. PreHumanTaskLambdaArn Para encontrar el ARN Lambda de consolidación de anotaciones de su región, consulte. AnnotationConsolidationLambdaArn
  - Para flujos de trabajo de etiquetado personalizados, debe proporcionar un ARN de Lambda de preanotación y postanotación personalizado. Para obtener información sobre cómo crear estas funciones de Lambda, consulte Procesar datos en un flujo de trabajo de etiquetado personalizado con AWS Lambda.
- Un ARN de equipo de trabajo que especifique en `WorkteamArn`. Recibirá un ARN de equipo de trabajo cuando se suscriba a la plantilla de un proveedor o cree un equipo de trabajo privado. Si va a crear un trabajo de etiquetado para un fotograma de vídeo o un tipo de tarea de nube de puntos, no podrá utilizar personal. Amazon Mechanical Turk Para todos los demás tipos de tareas, para utilizar el personal de Mechanical Turk, utilice el siguiente ARN. *`region`*Sustitúyala por la AWS región que estás utilizando para crear el trabajo de etiquetado.

  ```
  arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
  ```

  Si utiliza el personal de Amazon Mechanical Turk, utilice el parámetro `ContentClassifiers` en `DataAttributes` para declarar que el contenido está libre de información de identificación personal o contenido para adultos.

  Ground Truth exige que sus datos de entrada estén libres de información de identificación personal (PII) si utiliza el personal de Mechanical Turk. Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que los datos de entrada están libres de PII utilizando la marca `FreeOfPersonallyIdentifiableInformation`, el trabajo de etiquetado producirá un error. Usa la `FreeOfAdultContent` bandera para declarar que los datos introducidos no contienen contenido para adultos. SageMaker La IA puede restringir el número de trabajadores de Amazon Mechanical Turk que puedan ver tu tarea si contiene contenido para adultos.

  Para obtener más información sobre los equipos de trabajo y el personal, consulte Personal.
- Si utiliza el personal de Mechanical Turk, debe especificar el precio que pagará a los trabajadores por realizar una tarea en **`PublicWorkforceTaskPrice`**.
- Para configurar la tarea, debe proporcionar una descripción y un título utilizando `TaskDescription` y **`TaskTitle`**, respectivamente. Si lo desea, puede establecer límites de tiempo que controlen cuánto tiempo tienen que trabajar los trabajadores en una tarea individual (**`TaskTimeLimitInSeconds`**) y cuánto tiempo permanecen las tareas en el portal del trabajador a su disposición (`TaskAvailabilityLifetimeInSeconds`).

- (Opcional) Para algunos tipos de tareas, puede hacer que varios trabajadores etiqueten un solo objeto de datos introduciendo un número mayor que uno en el parámetro `NumberOfHumanWorkersPerDataObject`. Para obtener más información acerca de la consolidación de anotaciones, consulte Consolidación de anotaciones.
- (Opcional) Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado, especifique uno de los que ARNs aparecen LabelingJobAlgorithmSpecificationArnen`LabelingJobAlgorithmsConfig`. Este ARN identifica el algoritmo trabajador en el trabajo de etiquetado de datos automatizado. El tipo de tarea asociado a este ARN debe coincidir con el tipo de tarea del `PreHumanTaskLambdaArn` y `AnnotationConsolidationLambdaArn` que especifique. El etiquetado de datos automatizado es compatible con los siguientes tipos de tareas: clasificación de imágenes, cuadro delimitador, segmentación semántica y clasificación de texto. El número mínimo de objetos permitidos para el etiquetado de datos automatizado es de 1250, pero recomendamos encarecidamente proporcionar un mínimo de 5000 objetos. Para obtener más información sobre los trabajos de etiquetado de datos automatizado, consulte Automatización del etiquetado de datos.
- (Opcional) Puede proporcionar `StoppingConditions` que hagan que el trabajo de etiquetado se detenga si se cumple una de las condiciones. Puede utilizar las condiciones de detención para controlar el costo del trabajo de etiquetado.

Ejemplos

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un trabajo de etiquetado utilizando `CreateLabelingJob`. También puedes ver estos cuadernos de ejemplo GitHub en el repositorio de ejemplos de SageMaker IA.

AWS SDK para Python (Boto3)

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado para un tipo de tarea integrada en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). *`red-italized text`*Sustitúyalos todos por los recursos y especificaciones de su trabajo de etiquetado.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName="example-labeling-job",
    LabelAttributeName="label",
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
```

```
                'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                "FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent",
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data",
        'KmsKeyId': "string"
    },
    RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*",
    LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json",
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*",
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
        'TaskKeywords': [
            "Images",
            "Classification",
            "Multi-label"
        ],
        'TaskTitle': "Multi-label image classification task",
        'TaskDescription': "Select all labels that apply to the images shown",
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 3600,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600,
        'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-"
        },
    Tags=[
        {
            'Key': "string",
```

```
            'Value': "string"
        },
    ]
)
```

AWS CLI

El siguiente es un ejemplo de una solicitud de AWS CLI para crear un trabajo de etiquetado para un tipo de tarea integrada en la región EE.UU. Este (Virginia del Norte) con el personal de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulte start-human-loop en la Referencia de comandos de la AWS CLI. *red-italized text*Sustitúyalo todo por los recursos y las especificaciones de su trabajo de etiquetado.

```
$ aws --region us-east-1 sagemaker create-labeling-job \
--labeling-job-name "example-labeling-job" \
--label-attribute-name "label" \
--role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \
--input-config '{
        "DataAttributes": {
            "ContentClassifiers": [
                "FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
                "FreeOfAdultContent"
            ]
        },
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "ManifestS3Uri": "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
            }
        }
    }' \
--output-config '{
        "KmsKeyId": "",
        "S3OutputPath": "s3://bucket/path/file-to-store-output-data"
    }' \
--human-task-config '{
        "AnnotationConsolidationConfig": {
            "AnnotationConsolidationLambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-"
        },
        "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 21600,
        "TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
        "NumberOfHumanWorkersPerDataObject": 1,
```

```
        "PreHumanTaskLambdaArn":  "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
        "WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:workteam/public-
crowd/default",
        "PublicWorkforceTaskPrice": {
            "AmountInUsd": {
                "Dollars": 0,
                "TenthFractionsOfACent": 6,
                "Cents": 3
            }
        },
        "TaskDescription": "Select all labels that apply to the images shown",
        "MaxConcurrentTaskCount": 1000,
        "TaskTitle": "Multi-label image classification task",,
        "TaskKeywords": [
            "Images",
            "Classification",
            "Multi-label"
        ],
        "UiConfig": {
            "UiTemplateS3Uri": "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
        }
    }'
```

Para obtener más información acerca de esta operación, consulte CreateLabelingJob. Para obtener información sobre cómo usar otros idiomas específicos SDKs, consulte Consulte también en el `CreateLabelingJobs` tema.

Creación de un trabajo de etiquetado en transmisión

Los trabajos de etiquetado en streaming permiten enviar objetos de datos individuales en tiempo real a un trabajo de etiquetado en streaming y continuo. Para crear un trabajo de etiquetado en transmisión, puede especificar el tema de entrada de Amazon SNS, `SnsTopicArn`, en el parámetro `InputConfig` al realizar una solicitud `CreateLabelingJob`. Opcionalmente, también puede crear un tema de salida de Amazon SNS y especificarlo en `OutputConfig` si desea recibir datos de etiquetas en tiempo real.

> **Important**
>
> Si no tiene experiencia con los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth, le recomendamos que consulte Trabajos de etiquetado en transmisión de Ground Truth antes

de crear un trabajo de este tipo. Los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth solo se admiten a través de la SageMaker API.

Utilice las siguientes secciones para crear los recursos que necesita y puede utilizar para crear un trabajo de etiquetado en streaming:

- Aprenda a crear temas de SNS con los permisos necesarios para los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth siguiendo los pasos que se indican en Uso de los temas de Amazon SNS para el etiquetado de datos. Sus temas de SNS deben crearse en la misma AWS región que su trabajo de etiquetado.
- Consulte Suscribir un punto de conexión a un tema de Amazon SNS para aprender a configurar un punto conexión para recibir datos de salida de la tarea de etiquetado en un punto de conexión específico cada vez que se complete una tarea de etiquetado.
- Para aprender a configurar un bucket de Amazon S3 para enviar notificaciones al tema de entrada de Amazon SNS, consulte Creación de notificaciones de eventos de bucket basadas en Amazon S3 en función del Amazon SNS definido en el trabajo de etiquetado.
- Opcionalmente, añada a su manifiesto de entrada los objetos de datos que desea etiquetar en cuanto comience el trabajo de etiquetado. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de manifiesto (opcional).
- Hay otros recursos necesarios para crear un trabajo de etiquetado, como un rol de IAM, un bucket de Amazon S3, una plantilla de tareas de trabajo y categorías de etiquetas. Se describen en la documentación de Ground Truth sobre la creación de trabajos de etiquetado. Para obtener más información, consulte Crear un trabajo de etiquetado.

> **Important**
>
> Al crear un trabajo de etiquetado, debe proporcionar un rol de ejecución de IAM. Adjunta la política AWS gestionada AmazonSageMakerGroundTruthExecutiona esta función para asegurarte de que cuenta con los permisos necesarios para ejecutar tu trabajo de etiquetado.

Cuando envía una solicitud para crear un trabajo de etiquetado en streaming, el estado del trabajo de etiquetado es `Initializing`. Una vez que el trabajo de etiquetado está activo, el estado cambia a `InProgress`. No envíe nuevos objetos de datos al trabajo de etiquetado ni intente detener el

trabajo de etiquetado mientras esté en ese estado `Initializing`. Cuando el estado cambie a `InProgress`, podrá empezar a enviar nuevos objetos de datos mediante la configuración de Amazon SNS y Amazon S3.

Temas

- Uso de los temas de Amazon SNS para el etiquetado de datos
- Creación de notificaciones de eventos de bucket basadas en Amazon S3 en función del Amazon SNS definido en el trabajo de etiquetado
- Crear un archivo de manifiesto (opcional)
- Cree un trabajo de etiquetado en streaming con la SageMaker API
- Detener un trabajo de etiquetado en streaming

Uso de los temas de Amazon SNS para el etiquetado de datos

Debe crear una entrada de Amazon SNS para crear un trabajo de etiquetado en streaming. Si lo desea, puede proporcionar un tema de salida de Amazon SNS.

Al crear un tema de Amazon SNS para utilizarlo en el trabajo de etiquetado en streaming, anote el nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema. El ARN serán los valores de entrada del parámetro `SnsTopicArn` en `InputConfig` y `OutputConfig` cuando cree un trabajo de etiquetado.

Crear un tema de entrada

El tema de entrada se utiliza para enviar nuevos objetos de datos a Ground Truth. Para crear un tema de entrada, siga las instrucciones de Creating an Amazon SNS topic en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Anote el ARN del tema de entrada y utilícelo como entrada para el parámetro de `CreateLabelingJob` `SnsTopicArn` en `InputConfig`.

Crear un tema de salida

Si proporciona un tema de salida, se utiliza para enviar notificaciones cuando se etiqueta un objeto de datos. Cuando crea un tema tiene la opción de agregar una clave de cifrado. Utilice esta opción para añadir una clave gestionada por el AWS Key Management Service cliente a su tema para cifrar los datos de salida del trabajo de etiquetado antes de publicarlos en el tema de salida.

Para crear un tema de salida, siga las instrucciones de Creating an Amazon SNS topic en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Si agrega cifrado, debe asociar un permiso adicional al tema. Para obtener más información, consulte Añada cifrado al tema de salida (opcional).

> **Important**
>
> Para añadir una clave gestionada por el cliente al tema de salida al crear un tema en la consola, no utilice la alias/aws/sns opción (predeterminada). Seleccione una clave gestionada por el cliente que ha creado.

Anote el ARN del tema de entrada y utilícelo en su solicitud de `CreateLabelingJob` en el parámetro `SnsTopicArn` en `OutputConfig`.

Añada cifrado al tema de salida (opcional)

Para cifrar mensajes publicados en el tema de salida debe proporcionar una clave gestionada por el cliente de AWS KMS al tema. Modifique la siguiente política y agréguela a la clave gestionada por el cliente para dar a Ground Truth permiso para cifrar datos de salida antes de publicarlos en el tema de salida.

Sustituya *<account_id>* por el identificador de la cuenta que está utilizando para crear el tema. Para obtener información sobre cómo encontrar tu ID de AWS cuenta, consulta Cómo encontrar tu ID de AWS cuenta.

JSON

```
{
    "Id": "key-console-policy",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable IAM User Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
```

```
            "Sid": "Allow access for Key Administrators",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
            },
            "Action": [
                "kms:Create*",
                "kms:Describe*",
                "kms:Enable*",
                "kms:List*",
                "kms:Put*",
                "kms:Update*",
                "kms:Revoke*",
                "kms:Disable*",
                "kms:Get*",
                "kms:Delete*",
                "kms:TagResource",
                "kms:UntagResource",
                "kms:ScheduleKeyDeletion",
                "kms:CancelKeyDeletion"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Además, debe modificar y añadir la siguiente política al rol de ejecución que utiliza para crear el trabajo de etiquetado (el valor de entrada de `RoleArn`).

Sustituya *<account_id>* por el identificador de la cuenta que está utilizando para crear el tema. Sustituya *<region>* por la región de AWS en la que vaya a crear el trabajo de etiquetado. Sustituya *<key_id>* por el identificador de clave gestionada por el cliente.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "sid1",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/your_key_id"
        }
    ]
}
```

Para obtener más información sobre la creación y protección de claves, consulte Creación de claves y uso de políticas clave en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Suscribir un punto de conexión a un tema de Amazon SNS

Cuando un trabajador completa una tarea de etiquetado desde un trabajo de etiquetado en streaming de Ground Truth, Ground Truth utiliza el tema de salida para publicar datos de salida en uno o más puntos de conexión que usted especifique. Para recibir notificaciones cuando un trabajador termina una tarea de etiquetado debe suscribir un punto de conexión a un tema de salida de Amazon SNS.

Para aprender a agregar puntos de conexión a un tema de salida, consulte Suscripción a un tema de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Para obtener más información sobre el formato de datos de salida que se publica en estos puntos de conexión, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

> **Important**
>
> Si no suscribe un punto de conexión a un tema de salida de Amazon SNS, no recibirá notificaciones cuando se etiqueten nuevos objetos de datos.

Creación de notificaciones de eventos de bucket basadas en Amazon S3 en función del Amazon SNS definido en el trabajo de etiquetado

Los cambios en su bucket de Amazon S3, las notificaciones de eventos, están habilitados en la consola de Amazon S3, en la API, en el idioma específico AWS SDKs o en AWS Command Line Interface. Los eventos deben enviarse al mismo ARN del tema de entrada de Amazon SNS, `SnsTopicArn`, que esté especificado en el parámetro `InputConfig` como parte de la solicitud `CreateLabelingJob`.

> ⚠ **Las notificaciones del bucket de Amazon S3 y los datos de entrada no deben ser el mismo bucket de Amazon S3**
>
> Al crear notificaciones de eventos, no utilice la misma ubicación de Amazon S3 que especificó como `S3OutputPath` en los parámetros `OutputConfig`. La vinculación de los dos buckets puede provocar que Ground Truth procese objetos de datos no deseados para su etiquetado.

Usted controla los tipos de eventos que desea enviar al tema de Amazon SNS. Ground Truth crea un trabajo de etiquetado cuando envía eventos de creación de objetos.

La estructura de eventos enviada al tema de entrada de Amazon SNS debe ser un mensaje JSON formateado con la misma estructura que se encuentra en la estructura de mensajes de eventos.

Para ver ejemplos de cómo puede configurar una notificación de eventos para su bucket de Amazon S3 mediante la consola Amazon S3, el AWS SDK para .NET y el AWS SDK para Java, siga este tutorial, Tutorial: Configurar un bucket para notificaciones (tema de SNS o cola de SQS) de la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

EventBridge Las notificaciones de Amazon no se admiten de forma nativa. Para utilizar la notificación EventBridge basada, debes actualizar el formato de salida para que coincida con el formato JSON utilizado en la estructura de los mensajes del evento.

Crear un archivo de manifiesto (opcional)

Al crear un trabajo de etiquetado en streaming, tiene la opción única de añadir objetos (como imágenes o texto) a un archivo de manifiesto `ManifestS3Uri` de entrada que especifique en`CreateLabelingJob`. Cuando se inicia el trabajo de etiquetado en streaming, estos objetos se envían a los trabajadores o se añaden a la cola de Amazon SQS si se supera el número total de objetos `MaxConcurrentTaskCount`. Los resultados se añaden periódicamente a la ruta de Amazon S3 que especifique al crear el trabajo de etiquetado periódicamente cuando los trabajadores completan tareas de etiquetado. Los datos de salida se envían a cualquier punto de conexión al que esté suscrito al tema de salida.

Si desea proporcionar objetos iniciales para etiquetarlos, cree un archivo de manifiesto que identifique estos objetos y colóquelo en Amazon S3. Especifique el URI de S3 de este archivo de manifiesto en `ManifestS3Uri` dentro de `InputConfig`.

Para aprender a dar formato al archivo de manifiesto, consulte Datos de entrada. Para utilizar la consola de SageMaker IA para generar automáticamente un archivo de manifiesto (no se admite en los tipos de tareas de nube de puntos 3D), consulteAutomatización de la configuración de datos para los trabajos de etiquetado.

Cree un trabajo de etiquetado en streaming con la SageMaker API

A continuación se ofrece un ejemplo de solicitud del SDK de AWS Python (Boto3) para puede emplear para iniciar un trabajo de etiquetado en streaming para un tipo de tarea integrada en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Para obtener más información sobre cada uno de los parámetros, consulte `CreateLabelingJob`. Para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado con esta API y el idioma asociado específico SDKs, consulte Crear un trabajo de etiquetado (API).

Este ejemplo contiene los siguientes parámetros:

- `SnsDataSource`: este parámetro aparece en `InputConfig` y `OutputConfig` y se utiliza para identificar los temas de entrada y salida de Amazon SNS, respectivamente. Para crear un trabajo de etiquetado en streaming, debe proporcionar un tema de entrada de Amazon SNS. Si lo desea, también puede proporcionar un tema de salida de Amazon SNS.
- `S3DataSource`: este parámetro es opcional. Utilice este parámetro si desea incluir un archivo de manifiesto de entrada con los objetos de datos que desea etiquetar en cuanto comience el trabajo de etiquetado.
- `StoppingConditions`: este parámetro no se tiene en cuenta al crear un trabajo de etiquetado en streaming. Para aprender a detener un trabajo de etiquetado en streaming, consulte Detener un trabajo de etiquetado en streaming.
- Los trabajos de etiquetado en streaming no admiten etiquetado de datos automatizado. No incluya el parámetro `LabelingJobAlgorithmsConfig`.

```
response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName= 'example-labeling-job',
    LabelAttributeName='label',
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
            },
            'SnsDataSource': {
```

```
                'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-input-
topic'
            }
        },
        'DataAttributes': {
            'ContentClassifiers': [
                'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
            ]
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
        'KmsKeyId': 'string',
        'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-output-topic'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
    LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html'
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype',
        'TaskKeywords': [
            'Example key word',
        ],
        'TaskTitle': 'Multi-label image classification task',
        'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown',
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'MaxConcurrentTaskCount': 123,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-tasktype'
            }
        },
    Tags=[
        {
            'Key': 'string',
            'Value': 'string'
        },
    ]
```

```
)
```

Detener un trabajo de etiquetado en streaming

Puede detener manualmente su trabajo de etiquetado en streaming mediante esta operación StopLabelingJob.

Si el trabajo de etiquetado permanece inactivo durante más de 10 días, Ground Truth lo detiene automáticamente. En este contexto, un trabajo de etiquetado se considera inactivo si no se envía ningún objeto al tema de entrada de Amazon SNS y no queda ningún objeto en la cola de Amazon SQS esperando a ser etiquetado. Por ejemplo, si no se envía ningún objeto de datos al tema de entrada de Amazon SNS y todos los objetos que llegan al trabajo de etiquetado ya están etiquetados, Ground Truth inicia un temporizador. Cuando se inicie el temporizador, si no se recibe ningún elemento en un periodo de 10 días, se detiene el trabajo de etiquetado.

Cuando se detiene un trabajo de etiquetado, su estado es `STOPPING` mientras Ground Truth limpia los recursos del trabajo de etiquetado y cancela la suscripción del tema de Amazon SNS de la cola de Amazon SQS. Ground Truth no elimina Amazon SQS porque esta cola puede contener objetos de datos sin procesar. Debe eliminar la cola manualmente si no quiere incurrir en cargos adicionales por parte de Amazon SQS. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon SQS.

Archivo de configuración de categorías de etiquetado con atributos de categorías de etiquetas y fotogramas

Cuando crea un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D mediante la operación de la SageMaker API de Amazon`CreateLabelingJob`, utiliza un archivo de configuración de categorías de etiquetas para especificar las etiquetas y las instrucciones de trabajo. Si lo desea, también puede incluir lo siguiente en el archivo de atributos de categorías de etiquetas:

- Puede proporcionar atributos de categorías de etiquetas para los tipos de tareas de detección y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D. Los trabajadores pueden utilizar uno o varios atributos para proporcionar más información sobre un objeto. Por ejemplo, quizá convenga utilizar el atributo ocluido para que los trabajadores identifiquen cuándo está parcialmente obstruido un objeto. Puede especificar un atributo de categorías de etiquetas para una sola etiqueta mediante el parámetro `categoryAttributes` o para todas las etiquetas mediante el parámetro `categoryGlobalAttributes`.
- Puede proporcionar atributos de fotogramas para los tipos de tareas de detección de objetos y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D utilizando

`frameAttributes`. Cuando crea un atributo de fotogramas, aparece en cada fotograma o nube de puntos de la tarea del trabajador. En los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo, son atributos que los trabajadores asignan a un fotograma de vídeo completo. En los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D, estos atributos se aplican a una sola nube de puntos. Utilice los atributos de fotogramas para que los trabajadores proporcionen más información sobre la escena en un fotograma o una nube de puntos específicos.

- Para los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo, utilice el archivo de configuración de categorías de etiquetas para especificar el tipo de tarea (cuadro delimitador, polilínea, polígono o punto clave) que se enviará a los trabajadores.

Los trabajadores podrán especificar de manera opcional valores para los atributos de categorías de etiquetas y los atributos de fotogramas.

> **Important**
>
> Solo debe proporcionar un nombre de atributo de etiqueta en `auditLabelAttributeName` si está ejecutando un trabajo de auditoría para verificar o ajustar etiquetas. Utilice este parámetro para introducir lo que LabelAttributeNamese utilizó en el trabajo de etiquetado que generó las anotaciones que desea que ajuste su trabajador. Al crear un trabajo de etiquetado en la consola, si no especificó un nombre de atributo de etiqueta, se utilizará el nombre del trabajo como. LabelAttributeName

En los temas siguientes se ofrecen ejemplos de un archivo de configuración de categorías de etiquetas para distintos tipos de trabajos de etiquetado. También explican el esquema y las cuotas de un archivo de configuración de categorías.

Temas

- Ejemplos: archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D
- Ejemplos: archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de etiquetado en fotogramas de vídeo
- Esquema del archivo de configuración de categorías de etiquetas
- Cuotas de atributos de etiquetas y de categorías de etiquetas

Ejemplos: archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D

En los siguientes temas se muestran ejemplos de archivos de configuración de categorías de etiquetas en nubes de puntos 3D para trabajos de etiquetado de detección de objetos, seguimiento de objetos, segmentación semántica, ajuste y verificación.

Temas

- Ejemplo: Detección y seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D
- Ejemplo: Segmentación semántica de nubes de puntos 3D
- Ejemplo: Ajuste de nubes de puntos 3D
- Ejemplo: Verificación de nubes de puntos 3D

Ejemplo: Detección y seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

A continuación se ofrece un ejemplo de archivo de configuración de categorías de etiquetas que incluye atributos de categorías de etiquetas para un trabajo de etiquetado de detección o seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. Este ejemplo incluye dos atributos de fotograma, que se añadirán a todas las nubes de puntos enviadas al trabajo de etiquetado. La etiqueta `Car` incluirá cuatro atributos de categorías de etiquetas: `X`, `Y`, `Z` y el atributo global, `W`.

```
{
    "documentVersion": "2020-03-01",
    "frameAttributes": [
        {
            "name":"count players",
            "description":"How many players to you see in the scene?",
            "type":"number"
        },
        {
            "name":"select one",
            "description":"describe the scene",
            "type":"string",
            "enum":["clear","blurry"],
            "isRequired":true
        },
    ],
    "categoryGlobalAttributes": [
        {
```

```
            "name":"W",
            "description":"label-attributes-for-all-labels",
            "type":"string",
            "enum": ["foo", "buzz", "biz"]
        }
    ],
    "labels": [
        {
            "label": "Car",
            "categoryAttributes": [
                {
                    "name":"X",
                    "description":"enter a number",
                    "type":"number",
                },
                {
                    "name":"Y",
                    "description":"select an option",
                    "type":"string",
                    "enum":["y1", "y2"]
                },
                {
                    "name":"Z",
                    "description":"submit a free-form response",
                    "type":"string",
                }
            ]
        },
        {
            "label": "Pedestrian",
            "categoryAttributes": [...]
        }
    ],
    "instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
 markup>"}
}
```

Ejemplo: Segmentación semántica de nubes de puntos 3D

A continuación se ofrece un ejemplo del archivo de configuración de categorías de etiquetas para un trabajo de etiquetado de segmentación en nubes de puntos 3D.

Los tipos de tareas de segmentación semántica en nubes de puntos 3D no admiten atributos de categorías de etiquetas. Se admiten atributos de fotogramas. Si proporciona atributos de categorías de etiquetas para un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, no se tendrán en cuenta.

```
{
    "documentVersion": "2020-03-01",
    "frameAttributes": [
        {
            "name":"count players",
            "description":"How many players to you see in the scene?",
            "type":"number"
        },
        {
            "name":"select one",
            "description":"describe the scene",
            "type":"string",
            "enum":["clear","blurry"]
        },
    ],
    "labels": [
        {
            "label": "Car",
        },
        {
            "label": "Pedestrian",
        },
        {
            "label": "Cyclist",
        }
    ],
    "instructions": {"shortInstruction":"Select the appropriate label and
 paint all objects in the point cloud that it applies to the same color",
 "fullInstruction":"<html markup>"}
}
```

Ejemplo: Ajuste de nubes de puntos 3D

A continuación se ofrece un ejemplo de archivo de configuración de categorías de etiquetas para un trabajo de etiquetado de ajuste de detección o seguimiento de objetos en nubes de puntos. No se admiten `categoryGlobalAttributes` y `categoryAttributes` en los trabajos de etiquetado de ajuste de segmentación semántica en nubes de puntos 3D.

Debe incluir `auditLabelAttributeName` para especificar el nombre del atributo de etiquetas del trabajo de etiquetado anterior que utiliza para crear el trabajo de etiquetado de ajuste. Opcionalmente, puede utilizar el parámetro `editsAllowed` para especificar si se puede editar o no un atributo de etiquetas o de fotogramas.

```
{
    "documentVersion": "2020-03-01",
    "frameAttributes": [
        {
            "name":"count players",
            "description":"How many players to you see in the scene?",
            "type":"number"
        },
        {
            "name":"select one",
            "editsAllowed":"none",
            "description":"describe the scene",
            "type":"string",
            "enum":["clear","blurry"]
        },
    ],
    "categoryGlobalAttributes": [
        {
            "name":"W",
            "editsAllowed":"any",
            "description":"label-attributes-for-all-labels",
            "type":"string",
            "enum": ["foo", "buzz", "biz"]
        }
    ],
    "labels": [
        {
            "label": "Car",
            "editsAllowed":"any",
            "categoryAttributes": [
                {
                    "name":"X",
                    "description":"enter a number",
                    "type":"number"
                },
                {
                    "name":"Y",
                    "description":"select an option",
```

```
                    "type":"string",
                    "enum":["y1", "y2"],
                    "editsAllowed":"any"
                },
                {
                    "name":"Z",
                    "description":"submit a free-form response",
                    "type":"string",
                    "editsAllowed":"none"
                }
            ]
        },
        {
            "label": "Pedestrian",
            "categoryAttributes": [...]
        }
    ],
    "instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
 markup>"},
    // include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}
```

Ejemplo: Verificación de nubes de puntos 3D

A continuación se ofrece un ejemplo de archivo de configuración de categorías de etiquetas que puede utilizar para un trabajo de etiquetado de verificación de detección o seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. No se admiten `categoryGlobalAttributes` y `categoryAttributes` en los trabajos de etiquetado de verificación de segmentación semántica en nubes de puntos 3D.

Debe incluir `auditLabelAttributeName` para especificar el nombre del atributo de etiquetas del trabajo de etiquetado anterior que utiliza para crear el trabajo de etiquetado de verificación. Además, debe utilizar el parámetro `editsAllowed` para especificar que no se pueda editar ninguna etiqueta.

```
{
    "documentVersion": "2020-03-01",
    "frameAttributes": [
        {
            "name":"count players",
            "editsAllowed":"any",
            "description":"How many players to you see in the scene?",
            "type":"number"
        },
```

```
        {
            "name":"select one",
            "editsAllowed":"any",
            "description":"describe the scene",
            "type":"string",
            "enum":["clear","blurry"]
        },
    ],
    "categoryGlobalAttributes": [
        {
            "name":"W",
            "editsAllowed":"none",
            "description":"label-attributes-for-all-labels",
            "type":"string",
            "enum": ["foo", "buzz", "biz"]
        }
    ],
    "labels": [
        {
            "label": "Car",
            "editsAllowed":"none",
            "categoryAttributes": [
                {
                    "name":"X",
                    "description":"enter a number",
                    "type":"number",
                    "editsAllowed":"none"
                },
                {
                    "name":"Y",
                    "description":"select an option",
                    "type":"string",
                    "enum":["y1", "y2"],
                    "editsAllowed":"any"
                },
                {
                    "name":"Z",
                    "description":"submit a free-form response",
                    "type":"string",
                    "editsAllowed":"none"
                }
            ]
        },
        {
```

```
            "label": "Pedestrian",
            "editsAllowed":"none",
            "categoryAttributes": [...]
        }
    ],
    "instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
 markup>"},
    // include auditLabelAttributeName for label verification jobs
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}
```

Ejemplos: archivos de configuración de categorías de etiquetas para trabajos de etiquetado en fotogramas de vídeo

Las herramientas de anotación disponibles para el trabajador y el tipo de tarea que utilice dependen del valor que especifique para `annotationType`. Por ejemplo, si desea que los trabajadores utilicen puntos clave para realizar un seguimiento de los cambios en la postura de objetos específicos en varios fotogramas, debe especificar `Keypoint` para `annotationType`. Si no especifica un tipo de anotación, se utilizará `BoundingBox` de manera predeterminada.

En los temas siguientes se muestran ejemplos de archivos de configuración de categorías de fotogramas de vídeo.

Temas

- Ejemplo: Punto clave de fotogramas de vídeo
- Ejemplo: Ajuste de fotogramas de vídeo
- Ejemplo: Verificación de fotogramas de vídeo

Ejemplo: Punto clave de fotogramas de vídeo

A continuación se ofrece un ejemplo de archivo de configuración de categorías de etiquetas de puntos clave en fotogramas de vídeo con atributos de categorías de etiquetas. Este ejemplo incluye dos atributos de fotogramas, que se añadirán a todos los fotogramas enviados al trabajo de etiquetado. La etiqueta `Car` incluirá cuatro atributos de categorías de etiquetas: `X`, `Y`, `Z` y el atributo global, `W`.

```
{
    "documentVersion": "2020-03-01",
    "frameAttributes": [
        {
```

```
            "name":"count players",
            "description":"How many players to you see in the scene?",
            "type":"number"
        },
        {
            "name":"select one",
            "description":"describe the scene",
            "type":"string",
            "enum":["clear","blurry"]
        },
    ],
    "categoryGlobalAttributes": [
        {
            "name":"W",
            "description":"label-attributes-for-all-labels",
            "type":"string",
            "enum": ["foo", "buz", "buz2"]
        }
    ],
    "labels": [
        {
            "label": "Car",
            "categoryAttributes": [
                {
                    "name":"X",
                    "description":"enter a number",
                    "type":"number",
                },
                {
                    "name":"Y",
                    "description":"select an option",
                    "type":"string",
                    "enum": ["y1", "y2"]
                },
                {
                    "name":"Z",
                    "description":"submit a free-form response",
                    "type":"string",
                }
            ]
        },
        {
            "label": "Pedestrian",
            "categoryAttributes": [...]
```

```
        }
    ],
    "annotationType":"Keypoint",
    "instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
 "fullInstruction":"<html markup>"}
}
```

Ejemplo: Ajuste de fotogramas de vídeo

A continuación se ofrece un ejemplo de archivo de configuración de categorías de etiquetas que puede utilizar para un trabajo de etiquetado de ajuste de fotogramas de vídeo.

Debe incluir `auditLabelAttributeName` para especificar el nombre del atributo de etiquetas del trabajo de etiquetado anterior que utiliza para crear el trabajo de etiquetado de verificación. Opcionalmente, puede utilizar el parámetro `editsAllowed` para especificar si se pueden editar o no etiquetas, atributos de categorías de etiquetas o atributos de fotogramas.

```
{
    "documentVersion": "2020-03-01",
    "frameAttributes": [
        {
            "name":"count players",
            "editsAllowed":"none",
            "description":"How many players to you see in the scene?",
            "type":"number"
        },
        {
            "name":"select one",
            "description":"describe the scene",
            "type":"string",
            "enum":["clear","blurry"]
        },
    ],
    "categoryGlobalAttributes": [
        {
            "name":"W",
            "editsAllowed":"any",
            "description":"label-attributes-for-all-labels",
            "type":"string",
            "enum": ["foo", "buz", "buz2"]
        }
    ],
    "labels": [
```

```
        {
            "label": "Car",
            "editsAllowed":"any",
            "categoryAttributes": [
                {
                    "name":"X",
                    "description":"enter a number",
                    "type":"number",
                    "editsAllowed":"any"
                },
                {
                    "name":"Y",
                    "description":"select an option",
                    "type":"string",
                    "enum": ["y1", "y2"],
                    "editsAllowed":"any"
                },
                {
                    "name":"Z",
                    "description":"submit a free-form response",
                    "type":"string",
                    "editsAllowed":"none"
                }
            ]
        },
        {
            "label": "Pedestrian",
            "editsAllowed":"none",
            "categoryAttributes": [...]
        }
    ],
    "annotationType":"Keypoint",
    "instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
 "fullInstruction":"<html markup>"},
    // include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}
```

Ejemplo: Verificación de fotogramas de vídeo

A continuación se ofrece un ejemplo de archivo de configuración de categorías de etiquetas para un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo.

Debe incluir `auditLabelAttributeName` para especificar el nombre del atributo de etiquetas del trabajo de etiquetado anterior que utiliza para crear el trabajo de etiquetado de verificación. Además, debe utilizar el parámetro `editsAllowed` para especificar que no se pueda editar ninguna etiqueta.

```
{
    "documentVersion": "2020-03-01",
    "frameAttributes": [
        {
            "name":"count players",
            "editsAllowed":"none",
            "description":"How many players to you see in the scene?",
            "type":"number"
        },
        {
            "name":"select one",
            "editsAllowed":"any",
            "description":"describe the scene",
            "type":"string",
            "enum":["clear","blurry"]
        },
    ],
    "categoryGlobalAttributes": [
        {
            "name":"W",
            "editsAllowed":"none",
            "description":"label-attributes-for-all-labels",
            "type":"string",
            "enum": ["foo", "buz", "buz2"]
        }
    ],
    "labels": [
        {
            "label": "Car",
            "editsAllowed":"none",
            "categoryAttributes": [
                {
                    "name":"X",
                    "description":"enter a number",
                    "type":"number",
                    "editsAllowed":"any"
                },
                {
                    "name":"Y",
```

```
                    "description":"select an option",
                    "type":"string",
                    "enum": ["y1", "y2"],
                    "editsAllowed":"any"
                },
                {
                    "name":"Z",
                    "description":"submit a free-form response",
                    "type":"string",
                    "editsAllowed":"none"
                }
            ]
        },
        {
            "label": "Pedestrian",
            "editsAllowed":"none",
            "categoryAttributes": [...]
        }
    ],
    "annotationType":"Keypoint",
    "instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
 "fullInstruction":"<html markup>"},
    // include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
    "auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"
}
```

Esquema del archivo de configuración de categorías de etiquetas

En la tabla siguiente se enumeran los elementos que puede y debe incluir en el archivo de configuración de categorías de etiquetas.

> **Note**
>
> El parámetro `annotationType` solo se admite para los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)

`frameAttributes`	No	Una lista de objetos JSON.
		
		Parámetros requeridos en cada objeto JSON:
		
		`name`, `type`, `description`
		
		`minimum` y `maximum` son obligatorios si `type` es `"number"`
		
		Parámetros opcionales en cada objeto JSON:
		
		`enum`, `editsAllowed` , `isRequired`
			Utilice este parámetro para crear un atributo de fotogramas que se aplique a todos los fotogramas o nubes de puntos 3D del trabajo de etiquetado. Consulte la tercera tabla de esta sección para obtener más información.

`categoryGlobalAttributes`	No	Una lista de objetos JSON.
		
		Parámetros requeridos en cada objeto JSON:
		
		`name`, `type`
		
		`minimum` y `maximum` son obligatorios si `type` es `"number"`
		
		Parámetros opcionales en cada objeto JSON:
		
		`description` , `enum`, `editsAllowed` , `isRequired`
			Utilice este parámetro para crear atributos de categorías de etiquetas que se apliquen a todas las etiquetas especificadas en `labels`. Consulte la tercera tabla de esta sección para obtener más información.

`labels`	Sí	Una lista de hasta 30 objetos JSON. Parámetros requeridos en cada objeto JSON:	Utilice este parámetro para especificar las etiquetas o las clases. Agregue una `label` para cada clase.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)

		`label`
		
		Parámetros opcionales en cada objeto JSON:
		
		`categoryAttributes` , `editsAllowed`
			Para agregar un atributo de categorías a una etiqueta, agregue `categoryAttributes` a esa etiqueta.
			
			Utilice `editsAllowed` para especificar si una etiqueta se puede editar o no en un trabajo de etiquetado de ajuste. Establezca `editsAllowed` en `"none"` para trabajos de etiquetado de verificación.
			
			Para obtener más información, consulte la siguiente tabla.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)

`annotationType` (solo se admite para los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo)	No	Cadena
		
		Parámetros aceptados:
		
		`BoundingBox` , `Polyline`, `Polygon`, `Keypoint`
		
		Valor predeterminado:
		
		`BoundingBox`
			Utilice esta opción para especificar el tipo de tarea para trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo. Por ejemplo, para una tarea de detección de objetos poligonales en fotogramas de vídeo, elija `Polygon`.
			
			Si no especifica `annotationType` al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, Ground Truth utilizará `BoundingBox` de forma predeterminada.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`instructions`	No	Un objeto JSON. Parámetros requeridos en cada objeto JSON: `"shortInstruction"` , `"fullInstruction"`	Utilice este parámetro para agregar instrucciones de trabajo para ayudar a los trabajadores a llevar a cabo sus tareas. Para obtener más información acerca de las instrucciones de trabajo, consulte Instrucciones de trabajo. Las instrucciones breves deben tener menos de 255 caracteres y las instrucciones largas, menos de 2048 caracteres. Para obtener más información, consulte Creación de páginas de instrucciones.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`auditLabelAttributeName`	Necesario para los tipos de tareas de ajuste y verificación	Cadena	Introduzca el LabelAttributeName utilizado en el trabajo de etiquetado cuyas anotaciones desee ajustar. Utilice este parámetro solo si está creando un trabajo de ajuste para detección de objetos en fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D, seguimiento de objetos o segmentación semántica en nubes de puntos 3D.

Esquema de objetos de etiquetas

En la siguiente tabla se describen los parámetros que puede y debe utilizar para crear una lista de `Labels`. Cada parámetro debe incluirse en un objeto JSON.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`label`	Sí	Cadena	El nombre de la categoría de etiquetas que se muestra a los trabajadores. El nombre de cada

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
			categoría de etiquetas debe ser único.

`categoryAttributes`	No	Una lista de objetos JSON.
		
		Parámetros requeridos en cada objeto JSON:
		
		`name`, `type`
		
		`minimum` y `maximum` son obligatorios si `type` es `"number"`
		
		Parámetros opcionales en cada objeto JSON:
		
		`description`, `enum`, `editsAllowed`, `isRequired`
			Utilice este parámetro para agregar atributos de categorías de etiquetas a etiquetas concretas especificadas en `labels`.
			
			Para añadir uno o más atributos de categorías de etiquetas a una etiqueta, incluya el objeto JSON `categoryAttributes` en el mismo objeto JSON `labels` que esa `label`.
			Para obtener más información, consulte la siguiente tabla.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`editsAllowed`	No	Cadena Valores admitidos: `"none"`: no se permiten modificaciones. o `"any"` (Predeterminado): se permiten todas las modificaciones.	Especifica si los trabajadores pueden editar o no una etiqueta. Para los trabajos de etiquetado de ajuste de fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D, añada este parámetro a uno o más objetos JSON de la lista de `labels` para especificar si un trabajador puede editar una etiqueta o no. Para los trabajos de etiquetado de verificación de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D, añada este parámetro con el valor `"none"` a cada objeto JSON de la lista de `labels`. Esto hará que todas las etiquetas dejen de ser editables.

Marco: atributos y esquema categoryGlobalAttributes

En la tabla siguiente se describen los parámetros que puede y debe utilizar para crear atributos de fotogramas utilizando `frameAttributes` y atributos de categorías de etiquetas utilizando los parámetros `categoryGlobalAttributes` y `categoryAttributes`.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`name`	Sí	Cadena	Utilice este parámetro para asignar un nombre al atributo de categorías de etiquetas. Este es el nombre del atributo que ven los trabajadores. El nombre de cada atributo de categorías de etiquetas debe ser único en el archivo de configuración de categorías de etiquetas. Los atributos de categorías de etiquetas globales y los atributos de categorías de etiquetas específicas no pueden tener el mismo nombre.
`type`	Sí	Cadena Valores requeridos:	Utilice este parámetro para definir el tipo de categoría de etiquetas

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
		`"string"` o `"number"`	o de atributo de fotogramas. Si especifica `"string"` para `type` y proporciona un valor `enum` para este atributo, los trabajadores podrán elegir una de las opciones que proporcione. Si especifica `"string"` para `type` y no lo proporciona un valor `enum`, los trabajadores pueden introducir texto en formato libre. Si especifica `number` para `type`, los trabajadores pueden introducir un valor entre los números `minimum` y `maximum` que especifique.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`enum`	No	Lista de cadenas	Utilice este parámetro para definir opciones que los trabajadores pueden elegir para este atributo de categorías de etiquetas. Los trabajadores pueden elegir un valor especificado en `enum`. Por ejemplo, si especifica `["foo", "buzz", "bar"]` para `enum`, los trabajadores pueden elegir `foo`, `buzz` o `bar`. Debe especificar `"string"` para `type` para utilizar una lista `enum`.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`description`	`frameAttributes` : sí `categoryAttributes` o `categoryGlobalAttributes` : no	Cadena	Utilice este parámetro para agregar una descripción del atributo de categorías de etiquetas o de fotogramas. Puede utilizar este campo para dar a los trabajadores más información acerca del atributo. Este campo solo es necesario para los atributos de fotogramas.
`minimum` y `maximum`	Es obligatorio si el atributo `type` es `"number"`.	Enteros	Utilice estos parámetros para especificar los valores mínimos y máximos (inclusivos) que los trabajadores pueden introducir para los atributos de categorías de etiquetas numéricas o de fotogramas. Debe especificar `"number"` para `type` para utilizar `minimum` y `maximum`.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`editsAllowed`	No	Cadena Valores requeridos: `"none"`: no se permiten modificaciones. o `"any"` (Predeterminado): se permiten todas las modificaciones.	Especifica si los trabajadores pueden editar un atributo de categorías de etiquetas o de fotogramas. Para los trabajos de etiquetado de ajuste y verificación de fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D, añada este parámetro a objetos JSON de atributos de categorías de etiquetas y fotogramas para especificar si un trabajador puede editar un atributo o no.
`isRequired`	No	Booleano	Especifica si los trabajadores deben anotar un atributo. Los trabajadores no pueden enviar el trabajo hasta que se hayan anotado todos los atributos necesarios.

Cuotas de atributos de etiquetas y de categorías de etiquetas

Puede especificar hasta 10 atributos de categorías de etiquetas por clase. Esta cuota de 10 atributos incluye atributos de categorías de etiquetas globales. Por ejemplo, si crea cuatro atributos de categorías de etiquetas globales y, a continuación, asigna tres atributos de categorías de etiquetas a la etiqueta `X`, dicha etiqueta tendrá 4+3=7 atributos de categorías de etiquetas en total. Para ver todos los límites de categorías de etiquetas y de atributos de categorías de etiquetas, consulte la tabla siguiente.

Tipo	Mínimo	Máximo
Etiquetas (`Labels`)	1	30
Cuota de caracteres del nombre de la etiqueta	1	16
Etiquete los atributos de categorías por etiqueta (suma de `categoryAttributes` y `categoryGlobalAttributes`)	0	10
Atributos de categorías de etiquetas con entrada de texto de formato libre por etiqueta (suma de `categoryAttributes` y `categoryGlobalAttributes`)	0	5
Atributos de fotogramas	0	10
Atributos de entrada de texto de formato libre en `frameAttributes`.	0	5
Cuota de caracteres del nombre de atributo (`name`)	1	16

Tipo	Mínimo	Máximo
Cuota de caracteres de la descripción del atributo (`description`)	0	128
Cuota de caracteres del tipo de atributo (`type`)	1	16
Valores permitidos en la lista `enum` para un atributo `string`	1	10
Cuota de caracteres para un valor de la lista `enum`	1	16
Número máximo de caracteres en la respuesta de texto de formato libre para texto de formato libre `frameAttributes`	0	1 000
Máximo de caracteres en la respuesta de texto de formato libre para texto de formato libre `categoryAttributes` y `categoryGlobalAttributes`	0	80

Uso de datos de entrada y salida

Los datos de entrada que proporciones a Amazon SageMaker Ground Truth se envían a tus trabajadores para que los etiqueten. Puede elegir los datos que desea enviar a sus trabajadores creando un único archivo de manifiesto en el que se definan todos los datos que deben etiquetarse o enviando los objetos de datos de entrada a un trabajo de etiquetado continuo y continuo para etiquetarlos en tiempo real.

Los datos de salida son el resultado de su trabajo de etiquetado. El archivo de datos de salida, o archivo de manifiesto aumentado, contiene los datos de etiqueta de cada objeto que envíe al trabajo de etiquetado y metadatos sobre la etiqueta asignada a los objetos de datos.

Si utiliza la clasificación de imágenes (una o varias etiquetas), la clasificación de texto (una o varias etiquetas), la detección de objetos y la segmentación semántica integrada en los tipos de tareas para crear un trabajo de etiquetado, puede utilizar el archivo de manifiesto aumentado resultante para iniciar un trabajo de formación. SageMaker Para ver una demostración de cómo usar un manifiesto aumentado para entrenar un modelo de aprendizaje automático de detección de objetos con Amazon SageMaker AI, consulte object_detection_augmented_manifest_training.ipynb. Para obtener más información, consulte Archivos de manifiesto aumentados para trabajos de entrenamiento.

Temas

- Datos de entrada
- Datos de entrada de nube de puntos 3D
- Datos de entrada de fotogramas de vídeo
- Etiquetado de los datos de salida del trabajo

Datos de entrada

Los datos de entrada son los objetos de datos que envía a su personal para etiquetarlos. Hay dos formas de enviar objetos de datos a Ground Truth para etiquetarlos:

- Enviar una lista de objetos de datos que deban etiquetarse mediante un archivo de manifiesto de entrada.
- Enviar objetos de datos individuales en tiempo real a un trabajo de etiquetado en streaming y continuo.

Si tiene un conjunto de datos que debe etiquetarse una vez y no necesita un trabajo de etiquetado continuo, cree un trabajo de etiquetado estándar con un archivo de manifiesto de entrada.

Si desea enviar periódicamente nuevos objetos de datos a su trabajo de etiquetado una vez que haya comenzado, cree un trabajo de etiquetado en streaming. Al crear un trabajo de etiquetado en streaming, si lo desea, puede utilizar un archivo de manifiesto de entrada para especificar un grupo de datos que desee etiquetar inmediatamente cuando comience el trabajo. Puede enviar continuamente nuevos objetos de datos a un trabajo de etiquetado en streaming mientras esté activo.

> **Note**
>
> Los trabajos de SageMaker etiquetado en streaming solo se admiten a través de la API. No se puede crear un trabajo de etiquetado en streaming con la consola de SageMaker IA.

Los siguientes tipos de tareas tienen requisitos y opciones especiales de datos de entrada:

- Para obtener información sobre los requisitos de datos de entrada de trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D, consulte Datos de entrada de nube de puntos 3D.
- Para conocer los requisitos de datos de entrada de los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo, consulte Datos de entrada de fotogramas de vídeo.

Temas

- Archivos de manifiesto de entrada
- Automatización de la configuración de datos para los trabajos de etiquetado
- Formatos de datos admitidos
- Trabajos de etiquetado en transmisión de Ground Truth
- Cuotas de datos de entrada
- Selección de los datos para el etiquetado

Archivos de manifiesto de entrada

Cada línea de un archivo de manifiesto de entrada es una entrada que contiene un objeto, o una referencia a un objeto, que hay que etiquetar. Una entrada también puede contener etiquetas de trabajos anteriores y, para algunos tipos de tareas, información adicional.

Los datos de entrada y el archivo de manifiesto deben almacenarse en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cada uno tiene unos requisitos específicos de almacenamiento y acceso, como se indica a continuación:

- El bucket de Amazon S3 que contiene los datos de entrada debe estar en la misma AWS región en la que se ejecuta Amazon SageMaker Ground Truth. Debe permitir que Amazon SageMaker AI acceda a los datos almacenados en el bucket de Amazon S3 para que pueda leerlos. Para obtener más información acerca de los buckets de S3, consulte Trabajo con buckets de S3.

- El archivo de manifiesto debe estar en la misma AWS región que los archivos de datos, pero no es necesario que esté en la misma ubicación que los archivos de datos. Se puede almacenar en cualquier bucket de Amazon S3 al que pueda acceder el rol AWS Identity and Access Management (IAM) que asignó a Ground Truth cuando creó el trabajo de etiquetado.

> **Note**
>
> Los tipos de tareas de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo tienen diferentes requisitos y atributos de manifiestos de entrada.
> Para conocer los tipos de tareas de nube de puntos 3D, consulte Archivos de manifiesto de entrada para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D.
> Para obtener información sobre los tipos de tareas de fotogramas de vídeo, consulte Cree un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de vídeo.

El manifiesto es un archivo con codificación UTF-8 donde cada línea es un objeto JSON completo y válido. Cada línea se delimita con un salto de línea estándar, \n o \r\n. Dado que cada línea tiene que ser un objeto JSON válido, no puede tener caracteres de salto de línea sin escape. Para obtener más información sobre el formato de datos, consulte JSON Lines.

Cada objeto JSON del archivo de manifiesto no puede tener más de 100 000 caracteres. Ningún atributo único dentro de un objeto puede tener más de 20 000 caracteres. Los nombres de atributo no pueden empezar por $ (signo de dólar).

Cada objeto JSON en el archivo de manifiesto debe contener una de las siguientes claves: `source-ref` o `source`. El valor de las claves se interpreta como se indica a continuación:

- `source-ref`: el origen del objeto es el objeto de Amazon S3 especificado en el valor. Utilice este valor cuando el objeto sea un objeto binario, como una imagen.
- `source`: el origen del objeto es el valor. Utilice este valor cuando el objeto sea un valor de texto.

A continuación se incluye un ejemplo de un archivo de manifiesto para archivos almacenados en un bucket de Amazon S3:

```
{"source-ref": "S3 bucket location 1"}
{"source-ref": "S3 bucket location 2"}
```

```
   ...
{"source-ref": "S3 bucket location n"}
```

Utilice la clave `source-ref` para los archivos de imagen para los trabajos de etiquetado de segmentación semántica, de clasificación de imágenes (etiqueta única y etiquetas múltiples) y de cuadro delimitador, y clips de vídeo para trabajos de etiquetado de clasificación de vídeo. Los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D también utilizan la clave `source-ref`, pero estos trabajos de etiquetado requieren información adicional en el archivo de manifiesto de entrada. Para obtener más información, consulte Datos de entrada de nube de puntos 3D y Datos de entrada de fotogramas de vídeo.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto con los datos de entrada almacenados en el manifiesto:

```
{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}
{"source": "consectetur adipiscing elit"}
   ...
{"source": "mollit anim id est laborum"}
```

Utilice la clave `source` para los trabajos de clasificación de texto de etiqueta única y etiquetas múltiples y para los trabajos de etiquetado de reconocimiento de entidades con nombre.

Puede incluir otros pares de clave-valor en el archivo de manifiesto. Estos pares se transfieren al archivo de salida sin cambios. Esto es útil si desea transferir información entre sus aplicaciones. Para obtener más información, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Automatización de la configuración de datos para los trabajos de etiquetado

Puede utilizar la configuración de datos automatizada para crear archivos de manifiesto para sus trabajos de etiquetado en la consola de Ground Truth con imágenes, vídeos, fotogramas de vídeo, archivos de texto (.txt) y archivos de valores separados por comas (.csv) almacenados en Amazon S3. Cuando utiliza la configuración de datos automatizada, especifica una ubicación de Amazon S3 en la que se almacenan los datos de entrada y el tipo de datos de entrada, y Ground Truth busca los archivos que coincidan con ese tipo en la ubicación que especifique.

> **Note**
>
> Ground Truth no utiliza una AWS KMS clave para acceder a los datos de entrada ni para escribir el archivo de manifiesto de entrada en la ubicación de Amazon S3 que especifique.

El usuario o rol que crea el trabajo de etiquetado debe tener permisos para acceder a los objetos de datos de entrada en Amazon S3.

Antes de utilizar el siguiente procedimiento, asegúrese de que las imágenes o los archivos de entrada tengan el formato correcto:

- Archivos de imagen: los archivos de imagen deben ajustarse a los límites de tamaño y resolución que se indican en las tablas que se encuentran en Cuota de tamaño de archivo de entrada.
- Archivos de texto: los datos de texto se pueden almacenar en uno o más archivos .txt. Cada elemento que desee etiquetar debe estar separado por un salto de línea estándar.
- Archivos CSV: los datos de texto se pueden almacenar en uno o más archivos .csv. Cada elemento que desee etiquetar debe estar en una fila separada.
- Vídeos: los archivos de vídeo pueden tener cualquiera de los siguientes formatos: .mp4, .ogg y .webm. Si desea extraer fotogramas de vídeo de sus archivos de vídeo para detectar o rastrear objetos, consulte Proporcione archivos de vídeo.
- Fotogramas de vídeo: los fotogramas de vídeo son imágenes extraídas de un vídeo. Todas las imágenes extraídas de un único vídeo se denominan secuencia de fotogramas de vídeo. Cada secuencia de fotogramas de vídeo debe tener claves de prefijo únicas en Amazon S3. Consulte Proporcione fotogramas de vídeo. Para este tipo de datos, consulte Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo

Important

Para trabajos de etiquetado con detección de objetos en fotogramas de vídeo y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo, consulte Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo para aprender a utilizar la configuración de datos automatizada.

Siga estas instrucciones para configurar automáticamente la conexión del conjunto de datos de entrada con Ground Truth.

Conecte automáticamente los datos en Amazon S3 con Ground Truth

1. Diríjase a la página Crear trabajo de etiquetado en la consola de Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

Este enlace lo ubica en la región de Virginia del Norte (AWS us-east-1). Si los datos de entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 de otra región, cámbiese a esa región. Para cambiar su AWS región, en la barra de navegación, elija el nombre de la región que se muestra actualmente.

2. Seleccione Crear trabajo de etiquetado.
3. Ingrese un Job name (Nombre de trabajo).
4. En la sección Configuración de datos de entrada, seleccione Configuración de datos automatizada.
5. Introduzca un URI de Amazon S3 en la Ubicación de S3 para los conjuntos de datos de entrada.
6. Especifique su Ubicación de S3 para los conjuntos de datos de salida. Aquí es donde se almacenarán los datos de salida.
7. Elija el Tipo de datos en la lista desplegable.
8. Utilice el menú desplegable Rol de IAM para seleccionar un rol de ejecución. Si selecciona Crear un rol nuevo, especifique los buckets de Amazon S3 a los que quiere conceder permiso de acceso a este rol. Este rol debe tener permiso para acceder a los buckets de S3 que especificó en los pasos 5 y 6.
9. Seleccione Configuración de datos completa.

El siguiente GIF muestra cómo utilizar la configuración de datos automatizada para los datos de imagen. Con este ejemplo, se crea un archivo, `dataset-`*`YYMMDDTHHMMSS`*`.manifest` en el bucket de Amazon S3 `example-groundtruth-images`, donde *`YYMMDDTHHmmSS`* indica el año (`YY`), el mes (`MM`), el día (`DD`) y la hora en horas (`HH`), minutos (`mm`) y segundos (`ss`) en que se creó el archivo de manifiesto de entrada.

Formatos de datos admitidos

Al crear manualmente un archivo de manifiesto de entrada para un tipo de tarea integrada, los datos de entrada deben estar en uno de los siguientes formatos de archivo compatibles con el tipo de datos de entrada correspondiente. Para obtener más información sobre la configuración automática de datos, consulte Automatización de la configuración de datos para los trabajos de etiquetado.

> **Tip**
>
> Al utilizar la configuración de datos automatizada, se pueden utilizar formatos de datos adicionales para generar un archivo de manifiesto de entrada para los tipos de tareas basadas en fotogramas de vídeo y texto.

Tipos de tareas	Tipo de datos de entrada	Formatos admitidos	Ejemplo de línea de manifiesto de entrada
Cuadro delimitador, segmentación semántica, clasificación de imágenes (etiqueta única y etiqueta múltiple), verificación y ajuste de etiquetas	Image	.jpg, .jpeg, .png	`{"source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-image.png "}`
Reconocimiento de entidades con nombre, clasificación de textos (etiquetas únicas y múltiples)	Texto	Texto sin procesar	`{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}`
Clasificación de vídeo	Clips de vídeo	.mp4, .ogg y .webm	`{"source-ref": "s3:///example-video.mp4 "}`
Detección de objetos en fotogramas de vídeo, seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo (cuadros delimitadores, polilíneas,	Fotogramas de vídeo y archivos de secuencia de fotogramas de vídeo (para el seguimiento de objetos)	Fotogramas de vídeo: .jpg, .jpeg, .png Archivos de secuencias: .json	Consulte Cree un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de vídeo.

Tipos de tareas	Tipo de datos de entrada	Formatos admitidos	Ejemplo de línea de manifiesto de entrada
polígonos o puntos clave)			
Segmentación semántica de nubes de puntos 3D, detección de objetos de nubes de puntos 3D, seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D	Archivos de secuencias de nubes de puntos y nubes de puntos (para el seguimiento de objetos)	Nubes de puntos: formato de paquete binario y ASCII. Para obtener más informaci ón, consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados. Archivos de secuencias: .json	Consulte Archivos de manifiesto de entrada para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D.

Trabajos de etiquetado en transmisión de Ground Truth

Si quieres enviar continuamente nuevos objetos de datos a Amazon SageMaker Ground Truth para que los etiqueten, utiliza un trabajo de etiquetado por streaming. Los trabajos de etiquetado en streaming le permiten:

- Enviar nuevos objetos del conjunto de datos a los trabajadores en tiempo real mediante un trabajo de etiquetado que se ejecuta permanentemente. Los trabajadores reciben continuamente nuevos objetos de datos para etiquetarlos mientras el trabajo de etiquetado esté activo y se les envíen nuevos objetos.
- Ver el número de objetos que se han colocado en cola y que están a la espera de ser etiquetados. Utilice esta información para controlar el flujo de objetos de datos que se envían a su trabajo de etiquetado.
- Recibir los datos de las etiquetas de los objetos de datos individuales en tiempo real a medida que los trabajadores terminen de etiquetarlos.

Los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth permanecen activos hasta que se detienen manualmente o lleven inactivos durante más de 10 días. Puede enviar nuevos objetos de datos a los trabajadores de forma intermitente mientras el trabajo de etiquetado esté activo.

Si es un usuario nuevo de los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth, le recomendamos que revise Funcionamiento.

Utilice Creación de un trabajo de etiquetado en transmisión para aprender a crear un trabajo de etiquetado en streaming.

> **Note**
>
> Los trabajos de etiquetado en streaming de Ground Truth solo se admiten a través de la SageMaker API.

Funcionamiento

Cuando crea un trabajo de etiquetado en streaming de Ground Truth, el trabajo permanece activo hasta que se detiene manualmente, permanece inactivo durante más de 10 días o no puede acceder a los orígenes de datos de entrada. Puede enviar nuevos objetos de datos a los trabajadores de forma intermitente mientras el trabajo esté activo. Un trabajador puede seguir recibiendo nuevos objetos de datos en tiempo real siempre que el número total de tareas disponibles para el trabajador en ese momento sea inferior al valor de `MaxConcurrentTaskCount`. De lo contrario, el objeto de datos se envía a una cola que Ground Truth crea en su nombre en Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para su posterior procesamiento. Estas tareas se envían a los trabajadores en cuanto el número total de tareas disponibles en ese momento para un trabajador sea inferior a `MaxConcurrentTaskCount`. Si un objeto de datos no se envía a un trabajador después de 14 días, caduca. Puede ver el número de tareas pendientes en la cola y ajustar el número de objetos que envía al trabajo de etiquetado. Por ejemplo, puede reducir la velocidad a la que envía los objetos al trabajo de etiquetado si los objetos pendientes superan un umbral.

Temas

- Envío de datos a un trabajo de etiquetado en transmisión
- Administración de las solicitudes de etiquetado con una cola de Amazon SQS
- Recepción de datos de salida de un trabajo de etiquetado en transmisión
- Administración de mensajes duplicados

Envío de datos a un trabajo de etiquetado en transmisión

Si lo desea, puede enviar los datos de entrada a un trabajo de etiquetado en streaming una sola vez al crear el trabajo de etiquetado mediante un archivo de manifiesto de entrada. Una vez que el

trabajo de etiquetado haya comenzado y el estado sea `InProgress`, puede enviar nuevos objetos de datos a su trabajo de etiquetado en tiempo real mediante el tema de entrada de Amazon SNS y las notificaciones de eventos de Amazon S3.

Envíe los objetos de datos al iniciar el trabajo de etiquetado (una vez):

- Utilice un archivo de manifiesto de entrada: si lo desea, puede especificar un archivo de manifiesto de entrada en el URI de Amazon S3 en `ManifestS3Uri` al crear el trabajo de etiquetado en streaming. Ground Truth envía cada objeto de datos del archivo de manifiesto a los trabajadores para que lo etiqueten en cuanto comience el trabajo de etiquetado. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de manifiesto (opcional).

  Después de enviar una solicitud para crear el trabajo de etiquetado en streaming, su estado será `Initializing`. Una vez que el trabajo de etiquetado esté activo, el estado cambiará a `InProgress` y podrá empezar a utilizar las opciones en tiempo real para enviar objetos de datos adicionales para realizar el etiquetado.

Envíe objetos de datos en tiempo real:

- Envíe objetos de datos mediante mensajes de Amazon SNS: puede enviar a Ground Truth nuevos objetos de datos para etiquetarlos enviando un mensaje de Amazon SNS. Enviará este mensaje a un tema de entrada de Amazon SNS que cree y especifique al crear su trabajo de etiquetado en streaming. Para obtener más información, consulte Envío de objetos de datos mediante Amazon SNS.
- Envíe objetos de datos colocándolos en un bucket de Amazon S3: cada vez que añada un nuevo objeto de datos a un bucket de Amazon S3, podrá solicitar a Ground Truth que procese ese objeto para su etiquetado. Para ello, añada una notificación de evento al bucket para que notifique su tema de entrada de Amazon SNS cada vez que se añada (o se cree) un nuevo objeto en ese bucket. Para obtener más información, consulte Envío de objetos de datos mediante Amazon S3. Esta opción no está disponible para los trabajos de etiquetado basados en texto, como la clasificación de textos y el reconocimiento de entidades con nombre.

> **Important**
>
> Si utiliza la configuración de Amazon S3, no utilice la misma ubicación de Amazon S3 para la configuración de los datos de entrada y los datos de salida. Al crear un trabajo de etiquetado, debe especificar el prefijo S3 para los datos de salida.

Envío de objetos de datos mediante Amazon SNS

Puede enviar objetos de datos a su trabajo de etiquetado en streaming mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Amazon SNS es un servicio web que coordina y gestiona la entrega de mensajes hacia y desde los puntos de enlace (por ejemplo, una dirección de correo electrónico o AWS Lambda una función). Un tema de Amazon SNS actúa como un canal de comunicación entre dos o más puntos de conexión. Amazon SNS se utiliza para enviar o publicar nuevos objetos de datos en el tema especificado en el parámetro de `CreateLabelingJob` `SnsTopicArn` en `InputConfig` El formato de estos mensajes es el mismo que el de una sola línea de un archivo de manifiesto de entrada.

Por ejemplo, puede enviar un fragmento de texto a un trabajo de etiquetado y clasificación de texto activo publicándolo en el tema de entrada. El mensaje que publique puede tener un aspecto similar al siguiente:

```
{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}
```

Para enviar un objeto de imagen nuevo a un trabajo de etiquetado y clasificación de imágenes, el mensaje podría tener un aspecto similar al siguiente:

```
{"source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-image.jpg"}
```

> **Note**
>
> También puede incluir claves de deduplicación IDs y deduplicación personalizadas en sus mensajes de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Administración de mensajes duplicados.

Cuando Ground Truth crea tu trabajo de etiquetado en streaming, se suscribe a su tema de entrada de Amazon SNS.

Envío de objetos de datos mediante Amazon S3

Puede enviar uno o más objetos de datos nuevos a un trabajo de etiquetado en streaming colocándolos en un bucket de Amazon S3 que esté configurado con una notificación de eventos de Amazon SNS. Puede configurar un evento para que notifique a su tema de entrada de Amazon SNS cada vez que se cree un objeto nuevo en su bucket. Debe especificar este mismo tema de entrada de Amazon SNS en el parámetro de `CreateLabelingJob` `SnsTopicArn` en `InputConfig`.

Cada vez que configure un bucket de Amazon S3 para enviar notificaciones a Amazon SNS, Ground Truth publicará un evento de prueba, `"s3:TestEvent"`, para garantizar que el tema existe y que el propietario del bucket de Amazon S3 especificado tiene permiso para publicar en el tema especificado. Se recomienda configurar la conexión de Amazon S3 con Amazon SNS antes de iniciar un trabajo de etiquetado en streaming. Si no lo hace, este evento de prueba puede registrarse como un objeto de datos y enviarse a Ground Truth para etiquetarlo.

> **Important**
>
> Si utiliza la configuración de Amazon S3, no utilice la misma ubicación de Amazon S3 para la configuración de los datos de entrada y los datos de salida. Al crear un trabajo de etiquetado, debe especificar el prefijo S3 para los datos de salida.
> Para los trabajos de etiquetado basados en imágenes, Ground Truth requiere que todos los buckets de S3 tengan una política de CORS asociada. Para obtener más información, consulte Requisito de CORS para datos de imagen de entrada.

Una vez que haya configurado su bucket de Amazon S3 y creado su trabajo de etiquetado, podrá añadir objetos a su bucket y Ground Truth enviará ese objeto a los trabajadores o lo colocará en su cola de Amazon SQS.

Para obtener más información, consulte Creación de notificaciones de eventos de bucket basadas en Amazon S3 en función del Amazon SNS definido en el trabajo de etiquetado.

> **Important**
>
> Esta opción no está disponible para los trabajos de etiquetado basados en texto, como la clasificación de textos y el reconocimiento de entidades con nombre.

Administración de las solicitudes de etiquetado con una cola de Amazon SQS

Cuando Ground Truth crea su trabajo de etiquetado en streaming, crea una cola de Amazon SQS en la AWS cuenta utilizada para crear el trabajo de etiquetado. El nombre de la cola es `GroundTruth-`*`labeling_job_name`*, donde *`labeling_job_name`* es el nombre de su trabajo de etiquetado, en minúsculas. Cuando envía objetos de datos a su trabajo de etiquetado, Ground Truth envía los objetos de datos directamente a los trabajadores o coloca la tarea en su cola para procesarla más adelante. Si un objeto de datos no se envía a un trabajador después de 14 días, caduca y se elimina de la cola. Puede configurar una alarma en Amazon SQS para detectar cuándo

caducan los objetos y utilizar este mecanismo para controlar el volumen de objetos que envía a su tarea de etiquetado.

> **Important**
>
> Modificar, eliminar o enviar objetos directamente a la cola de Amazon SQS asociada a su trabajo de etiquetado de streaming puede provocar errores en el trabajo.

Recepción de datos de salida de un trabajo de etiquetado en transmisión

Su bucket de salida de Amazon S3 se actualiza periódicamente con nuevos datos de salida de su trabajo de etiquetado en streaming. Si lo desea, puede especificar un tema de salida de Amazon SNS. Cada vez que un trabajador envía un objeto etiquetado, se envía una notificación con los datos de salida a ese tema. Puede suscribir un punto de conexión a su tema de salida de SNS para recibir notificaciones o activar eventos cuando reciba datos de salida de una tarea de etiquetado. Utilice un tema de salida de Amazon SNS si quiere realizar un encadenamiento en tiempo real a otro trabajo en streaming y recibir una notificación de Amazon SNS cada vez que un trabajador envíe un objeto de datos.

Para obtener más información, consulte Suscribir un punto de conexión a un tema de Amazon SNS.

Administración de mensajes duplicados

Para los objetos de datos que se envían en tiempo real, Ground Truth garantiza la idempotencia al asegurar que cada objeto único solo se envíe para su etiquetado una vez, incluso si el mensaje de entrada que hace referencia a ese objeto se recibe varias veces (mensajes duplicados). Para ello, a cada objeto de datos que se envía a un trabajo de etiquetado en streaming se le asigna un identificador de deduplicación, que se identifica con una clave de deduplicación. Si envía sus solicitudes para etiquetar objetos de datos directamente a través del tema de entrada de Amazon SNS mediante mensajes de Amazon SNS, puede elegir, si lo desea, una clave de deduplicación y IDs una deduplicación personalizadas para sus objetos. Para obtener más información, consulte Especificación de una clave y un ID de desduplicación en un mensaje de Amazon SNS.

Si no proporciona su propia clave de deduplicación o si utiliza la configuración de Amazon S3 para enviar objetos de datos a su trabajo de etiquetado, Ground Truth utiliza una de las siguientes opciones para el identificador de deduplicación:

- Para los mensajes que se envían directamente al tema de entrada de Amazon SNS, Ground Truth utiliza el identificador del mensaje de SNS.

- Para los mensajes que provienen de una configuración de Amazon S3, Ground Truth crea un identificador de deduplicación combinando el URI de Amazon S3 del objeto con el token del secuenciador del mensaje.

Especificación de una clave y un ID de desduplicación en un mensaje de Amazon SNS

Cuando envía un objeto de datos a su trabajo de etiquetado en streaming mediante un mensaje de Amazon SNS, tiene la opción de especificar la clave de deduplicación y el identificador de deduplicación de una de las siguientes maneras. En todos estos escenarios, identifique su clave de deduplicación con `dataset-objectid-attribute-name`.

Traiga su propia clave e identificador de deduplicación

Cree su propia clave de deduplicación e identificador de deduplicación configurando su mensaje de Amazon SNS de la siguiente manera. Sustituya *`byo-key`* por su clave y *`UniqueId`* por el identificador de deduplicación de ese objeto de datos.

```
{
    "source-ref":"s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/object1",
    "dataset-objectid-attribute-name":"byo-key",
    "byo-key":"UniqueId"
}
```

La clave de deduplicación puede tener hasta 140 caracteres. Los patrones admitidos incluyen: `"^[$a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*"`.

Su identificador de deduplicación puede tener una longitud de hasta 1024 caracteres. Los patrones admitidos incluyen: `^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$`.

Utilice una clave existente para su clave de deduplicación

Puede usar una clave existente en su mensaje como clave de deduplicación. Al hacerlo, el valor asociado a esa clave se usa para el identificador de deduplicación.

Por ejemplo, puede especificar el uso de la clave `source-ref` como clave de deduplicación si formatea el mensaje de la siguiente manera:

```
{
    "source-ref":"s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/object1",
    "dataset-objectid-attribute-name":"source-ref"
}
```

En este ejemplo, Ground Truth utiliza "s3://*amzn-s3-demo-bucket*/*prefix/object1*" para el identificador de deduplicación.

Búsqueda de la clave y el ID de desduplicación en los datos de salida

Puede ver la clave y el identificador de deduplicación en sus datos de salida La clave de deduplicación se identifica mediante `dataset-objectid-attribute-name`. Cuando utiliza su propia clave de deduplicación personalizada, el resultado contiene algo parecido a lo siguiente:

```
"dataset-objectid-attribute-name": "byo-key",
"byo-key": "UniqueId",
```

Si no especifica una clave, puede encontrar el identificador de deduplicación que Ground Truth ha asignado a su objeto de datos de la siguiente manera. El parámetro $*label-attribute-name*-`object-id` identifica su identificador de deduplicación.

```
{
    "source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",
    "dataset-objectid-attribute-name":"$label-attribute-name-object-id"
    "label-attribute-name" :0,
    "label-attribute-name-metadata": {...},
    "$label-attribute-name-object-id":"<service-generated-key>"
}
```

Para *<service-generated-key>*, si el objeto de datos proviene de una configuración de Amazon S3, Ground Truth añade un valor único que utiliza el servicio y emite un nuevo campo codificado por $*sequencer*, que se muestra el secuenciador de Amazon S3 utilizado. Si el objeto se envió directamente a SNS, Ground Truth utiliza el identificador del mensaje de SNS.

> **Note**
>
> No utilice el carácter $ en el nombre del atributo de la etiqueta.

Cuotas de datos de entrada

Los conjuntos de datos de entrada utilizados en trabajos de etiquetado de segmentación semántica tienen una cuota de 20.000 elementos. Para todos los demás tipos de trabajos de etiquetado, la cuota de tamaño del conjunto de datos es de 100 000 elementos. Para solicitar un aumento de la

cuota para trabajos de etiquetado distintos de los trabajos de segmentación semántica, revise los procedimientos de AWS Service Quotas para solicitar un aumento de cuota.

Los datos de imagen de entrada para trabajos de etiquetado de aprendizaje activos y no activos no deben superar las cuotas de tamaño y resolución. El aprendizaje activo hace referencia a un trabajo de etiquetado que utiliza el etiquetado de datos automatizado. El aprendizaje no activo hace referencia a trabajos de etiquetado que no utilizan el etiquetada de datos automatizado.

Se aplican cuotas adicionales a las categorías de etiquetas para todos los tipos de tareas y a los datos de entrada y los atributos de las categorías de etiquetado para los tipos de tareas de nube de puntos 3D y fotogramas de vídeo.

Cuota de tamaño de archivo de entrada

Los archivos de entrada no pueden superar las siguientes cuotas de tamaño para trabajos de etiquetado de aprendizaje activos y no activos. No existe una cuota de tamaño de archivo de entrada para los vídeos que se utilizan en los trabajos de etiquetado con clasificación de vídeos.

Tipo de tarea de trabajo de etiquetado	Cuota de tamaño de archivo de entrada
Clasificación de imágenes	40 MB
Cuadro delimitador (detección de objetos)	40 MB
Segmentación semántica	40 MB
Ajuste de etiqueta de cuadro delimitador (detección de objetos)	40 MB
Ajuste de etiqueta de segmentación semántica	40 MB
Verificación de etiquetas de cuadro delimitador (detección de objetos)	40 MB
Verificación de etiquetas de segmentación semántica	40 MB

Cuotas de resolución de imagen de entrada

La resolución del archivo de imagen hace referencia al número de píxeles de una imagen y determina la cantidad de detalles que contiene una imagen. Las cuotas de resolución de imagen varían según el tipo de trabajo de etiquetado y el algoritmo integrado de SageMaker IA utilizado. En la siguiente tabla se enumeran las cuotas de resolución para las imágenes utilizadas en trabajos de etiquetado de aprendizaje activos y no activos.

Tipo de tarea de trabajo de etiquetado	Cuota de resolución - Aprendizaje no activo	Cuota de resolución - Aprendizaje activo
Clasificación de imágenes	100 millones de píxeles	3840 x 2160 píxeles (4 K)
Cuadro delimitador (detección de objetos)	100 millones de píxeles	3840 x 2160 píxeles (4 K)
Segmentación semántica	100 millones de píxeles	1920 x 1080 píxeles (1080 p)
Ajuste de etiqueta de detección de objetos	100 millones de píxeles	3840 x 2160 píxeles (4 K)
Ajuste de etiqueta de segmentación semántica	100 millones de píxeles	1920 x 1080 píxeles (1080 p)
Verificación de etiquetas de detección de objetos	100 millones de píxeles	No disponible
Verificación de etiquetas de segmentación semántica	100 millones de píxeles	No disponible

Cuotas de categorías de etiquetas

Cada tipo de tarea de etiquetado tiene una cuota para el número de categorías de etiquetas que puede especificar. Los trabajadores seleccionan las categorías de etiquetas para crear anotaciones. Por ejemplo, puede especificar las categorías de etiquetas coche, peatón y motorista al crear un trabajo de etiquetado de cuadros delimitadores y los trabajadores seleccionarán la categoría coche antes de dibujar cuadros delimitadores alrededor de los coches.

> **Important**
>
> Los nombres de las categorías de etiquetas no pueden superar los 256 caracteres. Todas las categorías de etiquetas deben ser únicas. No puede especificar categorías de etiquetas duplicadas.

Estos son los límites de categorías de etiquetas que se aplican a los trabajos de etiquetado. Las cuotas para las categorías de etiquetas dependen de si se utiliza la operación de la SageMaker API `CreateLabelingJob` o la consola para crear un trabajo de etiquetado.

Tipo de tarea de trabajo de etiquetado	Cuota de categoría de etiqueta: API	Cuota de categoría de etiqueta: consola
Clasificación de imágenes (etiquetas múltiples)	50	50
Clasificación de imágenes (etiqueta única)	Sin límite	30
Cuadro delimitador (detección de objetos)	50	50
Verificación de etiquetas	Sin límite	30
Segmentación semántica (con aprendizaje activo)	20	10
Segmentación semántica (sin aprendizaje activo)	Sin límite	10
Reconocimiento de entidades con nombre	Sin límite	30
Clasificación de texto (etiquetas múltiples)	50	50
Clasificación de texto (etiqueta única)	Sin límite	30

Tipo de tarea de trabajo de etiquetado	Cuota de categoría de etiqueta: API	Cuota de categoría de etiqueta: consola
Clasificación de vídeo	30	30
Detección de objetos en fotogramas de vídeo	30	30
Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo	30	30
Detección de objetos en nubes de puntos 3D	30	30
Seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D	30	30
Segmentación semántica de nube de puntos 3D	30	30

Cuotas de trabajo de etiquetado de IA generativa

Se aplican las siguientes cuotas a los pares de pregunta y respuesta que proporcione en la aplicación de etiquetado.

Tipo de cuota	Cuota de datos
Pares de pregunta y respuesta	El mínimo es un par. El máximo es 20 pares.
Número de palabras de una pregunta	El mínimo es una palabra. El máximo es 200 palabras.
Número de palabras de una respuesta	El mínimo es una palabra. El máximo es 200 palabras.

Cuotas de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D

Estas son las cuotas que se aplican a los datos de entrada de los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D.

Tipo de tarea de trabajo de etiquetado	Cuota de datos de entrada
Detección de objetos en fotogramas de vídeo	2000 fotogramas de vídeo (imágenes) por secuencia
Detección de objetos en fotogramas de vídeo	10 secuencias de fotogramas de vídeo por archivo de manifiesto
Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo	2000 fotogramas de vídeo (imágenes) por secuencia
Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo	10 secuencias de fotogramas de vídeo por archivo de manifiesto
Detección de objetos en nubes de puntos 3D	100 000 fotogramas de nubes de puntos por trabajo de etiquetado
Seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D	100 000 secuencias de fotogramas de nubes de puntos por trabajo de etiquetado
Seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D	500 fotogramas de nube de puntos en cada archivo de secuencia

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D, puede añadir uno o más atributos de categoría de etiqueta a cada categoría de etiqueta que especifique para que los trabajadores proporcionen más información sobre una anotación.

Cada atributo de categoría de etiqueta tiene un único atributo de categoría de etiqueta `name` y una lista de una o más opciones (valores) entre las que elegir. Para obtener más información, consulte Interfaz de usuario (IU) del trabajador para conocer los trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D y Interfaz de usuario (IU) del trabajador para conocer los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo.

Las siguientes cuotas se aplican al número de atributos, nombres y valores de categorías de etiquetas que puede especificar para los trabajos de etiquetado.

Tipo de tarea de trabajo de etiquetado	Cuota de atributo (nombre) de categoría de etiqueta	Cuota de valores de atributo de categoría de etiqueta
Detección de objetos en fotogramas de vídeo	10	10
Seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo	10	10
Detección de objetos en nubes de puntos 3D	10	10
Seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D	10	10
Segmentación semántica de nube de puntos 3D	10	10

Selección de los datos para el etiquetado

Puede usar la consola Amazon SageMaker AI para seleccionar una parte del conjunto de datos para el etiquetado. Los datos tienen que estar almacenados en un bucket de Amazon S3. Tiene tres opciones:

- Utilizar el conjunto de datos completo.
- Elegir una muestra seleccionada al azar del conjunto de datos.
- Especificar un subconjunto del conjunto de datos mediante una consulta.

Las siguientes opciones están disponibles en la sección Trabajos de etiquetado de la consola de SageMaker IA después de seleccionar Crear trabajo de etiquetado. Para obtener información sobre cómo crear un trabajo de etiquetado en la consola, consulte Introducción: creación de un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores con Ground Truth. Para configurar el conjunto de datos que utiliza para el etiquetado, en la sección Job overview (Descripción general del trabajo), elija Additional configuration (Configuración adicional).

Usar el conjunto de datos completo

Si elige Conjunto de datos completo, debe proporcionar un archivo de manifiesto para los objetos de datos. Puede proporcionar la ruta del bucket de Amazon S3 que contiene el archivo de manifiesto o utilizar la consola SageMaker AI para crear el archivo. Para obtener información sobre cómo crear un archivo de manifiesto mediante la consola, consulte Automatización de la configuración de datos para los trabajos de etiquetado.

Elegir una muestra aleatoria

Cuando desee etiquetar un subconjunto aleatorio de sus datos, seleccione Random sample (Muestra aleatoria). El conjunto de datos se almacena en el bucket de Amazon S3 especificado en el campo Ubicación del conjunto de datos de entrada.

Una vez que haya especificado el porcentaje de objetos de datos que desea incluir en la muestra, elija Crear subconjunto. SageMaker La IA selecciona aleatoriamente los objetos de datos para su trabajo de etiquetado. Una vez que haya seleccionado los objetos, elija Use this subset (Usar este subconjunto).

SageMaker La IA crea un archivo de manifiesto para los objetos de datos seleccionados. También modifica el valor en el campo Input dataset location (Ubicación del conjunto de datos de entrada) para apuntar al nuevo archivo de manifiesto.

Especificar un subconjunto

> **Amazon S3 Select**
>
> Amazon S3 Select ya no está disponible para los nuevos clientes. Los clientes actuales de Amazon S3 Select pueden seguir utilizando la característica de la forma habitual. Para obtener más información, consulte How to optimize querying your data in Amazon S3.

Puede especificar un subconjunto de objetos de datos mediante una consulta `SELECT` de Amazon S3 en los nombres de archivos de objeto.

La instrucción `SELECT` de la consulta SQL la define el usuario. Tiene que proporcionar la cláusula `WHERE` para especificar qué objetos de datos se deben devolver.

Para obtener más información acerca de la instrucción `SELECT` de Amazon S3, consulte Selección de contenido de los objetos.

Seleccione Create subset (Crear subconjunto) para iniciar la selección y, a continuación, elija Use this subset (Utilizar este subconjunto) para utilizar los datos seleccionados.

SageMaker AI crea un archivo de manifiesto para los objetos de datos seleccionados. También actualiza el valor en el campo Input dataset location (Ubicación del conjunto de datos de entrada) para que apunte al nuevo archivo de manifiesto.

Datos de entrada de nube de puntos 3D

Para crear un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D, debe crear un archivo de manifiesto de entrada. Utilice este tema para conocer los requisitos de formato del archivo de manifiesto de entrada para cada tipo de tarea. Para obtener información sobre los formatos de datos de entrada sin procesar que Ground Truth acepta para los trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D, consulte la sección Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.

Utilice el tipo de tarea de trabajo de etiquetado para elegir un tema en Archivos de manifiesto de entrada para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D y conocer los requisitos de formato para cada línea del archivo de manifiesto de entrada.

Temas

- Formatos de datos 3D sin procesar aceptados
- Archivos de manifiesto de entrada para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D
- Sistemas de coordenadas y fusión de sensores

Formatos de datos 3D sin procesar aceptados

Ground Truth utiliza los datos de nube de puntos 3D para representar escenas 3D que los trabajadores anotan. En esta sección se describen los formatos de datos sin procesar que se aceptan para los datos de nube de puntos y los datos de fusión de sensores para un fotograma de nube de puntos. Si desea aprender a crear un archivo de manifiesto de entrada para conectar los archivos de datos de entrada sin procesar con Ground Truth, consulte Archivos de manifiesto de entrada para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D.

Para cada fotograma, Ground Truth admite archivos de paquete binario compacto (.bin) y ASCII (.txt). Estos archivos contienen información sobre la ubicación (coordenadas x, y y z) de todos los puntos que componen ese fotograma y, opcionalmente, información sobre el color de píxel de cada punto de las nubes de puntos coloreadas. Al crear un archivo de manifiesto de entrada del trabajo

de etiquetado en nubes de puntos 3D, puede especificar el formato de los datos sin procesar en el parámetro `format`.

En la siguiente tabla se enumeran los elementos que Ground Truth admite en los archivos de fotograma de nube de puntos para describir puntos individuales.

Símbolo	Valor
`x`	La coordenada x del punto.
`y`	La coordenada y del punto.
`z`	La coordenada z del punto.
`i`	La intensidad del punto.
`r`	El componente de canal de color rojo. Un valor de 8 bits (0-255).
`g`	El componente de canal de color verde. Un valor de 8 bits (0-255).
`b`	El componente de canal de color azul. Un valor de 8 bits (0-255).

Ground Truth da por sentado lo siguiente acerca de los datos de entrada:

- Todas las coordenadas de posición (x, y, z) están en metros.
- Todos los encabezados de posición (qx, qy, qz, qw) se miden en cuaterniones espaciales.

Formato de paquete binario compacto

El formato de paquete binario compacto representa una nube de puntos como un conjunto ordenado de una secuencia de puntos. Cada punto de la secuencia es un paquete binario ordenado de valores flotantes de 4 bytes en alguna variante de la forma `xyzirgb`. Son necesarios los elementos `x`, `y` y `z` y se puede incluir información adicional acerca del píxel en una variedad de formas mediante `i`, `r`, `g` y `b`.

Para utilizar un archivo binario para introducir datos de fotograma de nube de puntos en un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, introduzca `binary/` en el parámetro `format` para el archivo de manifiesto de entrada y sustituya con el orden de los elementos de cada paquete binario. Por ejemplo, puede introducir una de las siguientes opciones para el parámetro `format`.

- `binary/xyzi`: al utilizar este formato, la secuencia de elementos de punto estaría en el siguiente orden: `x1y1z1i1x2y2z2i2...`
- `binary/xyzrgb`: al utilizar este formato, la secuencia de elementos de punto estaría en el siguiente orden: `x1y1z1r1g1b1x2y2z2r2g2b2...`
- `binary/xyzirgb`: al utilizar este formato, la secuencia de elementos de punto estaría en el siguiente orden: `x1y1z1i1r1g1b1x2y2z2i2r2g2b2...`

Cuando se utiliza un archivo binario para los datos del fotograma de nube de puntos, si no se especifica un valor para `format`, se utiliza `binary/xyzi` de forma predeterminada.

Formato ASCII

El formato ASCII utiliza un archivo de texto para representar una nube de puntos, donde cada línea del archivo de nube de puntos ASCII representa un único punto. Cada punto es una línea del archivo de texto y contiene valores separados por espacios en blanco, cada uno de los cuales es un valor ASCII flotante de 4 bytes. Son necesarios los elementos `x`, `y` y `z` para cada punto y se puede incluir información adicional acerca del punto en una variedad de maneras mediante `i`, `r`, `g` y `b`.

Para utilizar un archivo de texto para introducir datos de fotograma de nube de puntos en un trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D de Ground Truth, introduzca `text/` en el parámetro `format` para el archivo de manifiesto de entrada y sustituya con el orden de los elementos de punto de cada línea.

Por ejemplo, si escribe `text/xyzi` para `format`, el archivo de texto para cada fotograma de nube de puntos debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
x1 y1 z1 i1
x2 y2 z2 i2
...
...
```

Si introduce `text/xyzrgb`, el archivo de texto debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
x1 y1 z1 r1 g1 b1
x2 y2 z2 r2 g2 b1
...
...
```

Cuando se utiliza un archivo de texto para los datos del fotograma de nube de puntos, si no se especifica un valor para `format`, se utiliza `text/xyzi` de forma predeterminada.

Límites de resolución de nube de puntos

Ground Truth no tiene un límite de resolución para fotogramas de nube de puntos 3D. Sin embargo, se recomienda limitar cada fotograma de nube de puntos a 500 000 puntos para obtener un rendimiento óptimo. Cuando Ground Truth representa la visualización de la nube de puntos 3D, debe ser visible en los equipos de los trabajadores, que dependen del hardware informático del que dispongan. Es posible que los fotogramas de nube de puntos de más de 1 millón de puntos no se procesen en equipos estándar o que tarden demasiado tiempo en cargarse.

Archivos de manifiesto de entrada para trabajos de etiquetado en nubes de puntos 3D

Al crear un trabajo de etiquetado, debe proporcionar un archivo de manifiesto de entrada donde cada línea del manifiesto describe una unidad de tarea que deben completar los anotadores. El formato del archivo de manifiesto de entrada depende del tipo de tarea.

- Si va a crear un trabajo de detección de objetos en nubes de puntos 3D o un trabajo de etiquetado de segmentación semántica, cada línea del archivo de manifiesto de entrada contiene información sobre un único fotograma de nube de puntos 3D. Esto se denomina manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos. Para obtener más información, consulte Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos.
- Si va a crear un trabajo de etiquetado de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D, cada línea del archivo de manifiesto de entrada contiene una secuencia de fotogramas de nube de puntos 3D y datos asociados. Esto se denomina manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos. Para obtener más información, consulte Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos.

Crear un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de nube de puntos

El manifiesto es un archivo con codificación UTF-8 donde cada línea es un objeto JSON completo y válido. Cada línea se delimita con un salto de línea estándar, \n o \r\n. Dado que cada línea tiene que ser un objeto JSON válido, no puede tener caracteres de salto de línea sin escape. En

el archivo de manifiesto de entrada de fotograma único, cada línea del manifiesto contiene datos para un fotograma de nube de puntos único. Los datos del fotograma de nube de puntos se pueden almacenar en formato binario o ASCII (consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados). Este es el formato de archivo de manifiesto necesario para la detección de objetos y la segmentación semántica de nube de puntos 3D. Opcionalmente, también puede proporcionar datos de fusión de sensores de cámara para cada fotograma de nube de puntos.

Ground Truth es compatible con la fusión de sensores de cámara de vídeo y nube de puntos en el sistema de coordenadas mundial para todas las modalidades. Si puede obtener el sensor 3D extrínseco (como un LiDAR extrínseco), le recomendamos que transforme los fotogramas de nube de puntos 3D en el sistema de coordenadas mundial utilizando el extrínseco. Para obtener más información, consulte Fusión de sensores.

Sin embargo, si no puede obtener una nube de puntos en el sistema de coordenadas mundial, puede proporcionar coordenadas en el sistema de coordenadas original en el que se capturaron los datos. Si proporciona datos de la cámara para la fusión de sensores, se recomienda proporcionar la posición de la cámara y el sensor LiDAR en el sistema de coordenadas mundial.

Para crear un archivo de manifiesto de entrada de un solo fotograma, debe identificar la ubicación de cada fotograma de nube de puntos que desea que los trabajadores etiqueten con la clave `source-ref`. Además, debe usar la clave `source-ref-metadata` para identificar el formato del conjunto de datos, una marca de tiempo para ese fotograma y, opcionalmente, los datos de fusión de sensores y las imágenes de la cámara de vídeo.

En el ejemplo siguiente se muestra la sintaxis utilizada para un archivo de manifiesto de entrada de un trabajo de etiquetado en nubes de puntos de fotograma único. El ejemplo incluye dos fotogramas de nube de puntos. Para obtener más información sobre cada parámetro, consulte la tabla que sigue a este ejemplo.

> **Important**
>
> Cada línea del archivo de manifiesto de entrada debe estar en formato de líneas JSON. En el siguiente bloque de código se muestra un archivo de manifiesto de entrada con dos objetos JSON. Cada objeto JSON se utiliza para apuntar a un fotograma de nube de puntos único y proporcionar detalles sobre él. Se han ampliado los objetos JSON para facilitar la lectura, pero debe minimizar cada objeto JSON para que quepa en una sola línea al crear un archivo de manifiesto de entrada. En este bloque de código se proporciona un ejemplo.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/examplefolder/frame1.bin",
    "source-ref-metadata":{
        "format": "binary/xyzi",
        "unix-timestamp": 1566861644.759115,
        "ego-vehicle-pose":{
            "position": {
                "x": -2.7161461413869947,
                "y": 116.25822288149078,
                "z": 1.8348751887989483
            },
            "heading": {
                "qx": -0.02111296123795955,
                "qy": -0.006495469416730261,
                "qz": -0.008024565904865688,
                "qw": 0.9997181192298087
            }
        },
        "prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/",
        "images": [
        {
            "image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg",
            "unix-timestamp": 1566861644.759115,
            "fx": 847.7962624528487,
            "fy": 850.0340893791985,
            "cx": 576.2129134707038,
            "cy": 317.2423573573745,
            "k1": 0,
            "k2": 0,
            "k3": 0,
            "k4": 0,
            "p1": 0,
            "p2": 0,
            "skew": 0,
            "position": {
                "x": -2.2722515189268138,
                "y": 116.86003310568965,
                "z": 1.454614668542299
            },
            "heading": {
                "qx": 0.7594754093069037,
                "qy": 0.02181790885672969,
                "qz": -0.02461725233103356,
```

```
                "qw": -0.6496916273040025
            },
            "camera-model": "pinhole"
        }]
    }
}
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/examplefolder/frame2.bin",
    "source-ref-metadata":{
        "format": "binary/xyzi",
        "unix-timestamp": 1566861632.759133,
        "ego-vehicle-pose":{
            "position": {
                "x": -2.7161461413869947,
                "y": 116.25822288149078,
                "z": 1.8348751887989483
            },
            "heading": {
                "qx": -0.02111296123795955,
                "qy": -0.006495469416730261,
                "qz": -0.008024565904865688,
                "qw": 0.9997181192298087
            }
        },
        "prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/",
        "images": [
        {
            "image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg",
            "unix-timestamp": 1566861644.759115,
            "fx": 847.7962624528487,
            "fy": 850.0340893791985,
            "cx": 576.2129134707038,
            "cy": 317.2423573573745,
            "k1": 0,
            "k2": 0,
            "k3": 0,
            "k4": 0,
            "p1": 0,
            "p2": 0,
            "skew": 0,
            "position": {
                "x": -2.2722515189268138,
                "y": 116.86003310568965,
                "z": 1.454614668542299
```

```
            },
            "heading": {
                "qx": 0.7594754093069037,
                "qy": 0.02181790885672969,
                "qz": -0.02461725233103356,
                "qw": -0.6496916273040025
            },
            "camera-model": "pinhole"
        }]
    }
}
```

Cuando crea un archivo de manifiesto de entrada debe contraer los objetos JSON para que quepan en una sola línea. Por ejemplo, el bloque de código anterior aparecería de la siguiente manera en un archivo de manifiesto de entrada:

```
{"source-ref":"s3://amzn-s3-demo-bucket/examplefolder/frame1.bin","source-ref-
metadata":{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861644.759115,"ego-vehicle-
pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.9997181
amzn-s3-demo-bucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unix-
timestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.21291347070
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.64969162730
model":"pinhole"}]}}
{"source-ref":"s3://amzn-s3-demo-bucket/examplefolder/frame2.bin","source-ref-
metadata":{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861632.759133,"ego-vehicle-
pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.9997181
amzn-s3-demo-bucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unix-
timestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.21291347070
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.64969162730
model":"pinhole"}]}}
```

La siguiente tabla muestra los parámetros que puede incluir en el archivo de manifiesto de entrada:

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`source-ref`	Sí	Cadena Formato de valor de cadena aceptado: `s3://<bucket-name> /<folder-name> /point-cloud-frame-file`	La ubicación de Amazon S3 de un fotograma de nube de puntos único.
`source-ref-metadata`	Sí	Objeto JSON Parámetros aceptados: `format`, `unix-timestamp` , `ego-vehicle-pose` , `position`, `prefix`, `images`	Utilice este parámetro para incluir información adicional sobre la nube de puntos en `source-ref` y para proporcionar datos de la cámara para la fusión de sensores.
`format`	No	Cadena Valores de cadena aceptados: `"binary/xyz"` , `"binary/xyzi"` , `"binary/xyzrgb"` , `"binary/xyzirgb"` , `"text/xyz"` , `"text/xyzi"` , `"text/xyzrgb"` , `"text/xyzirgb"`	Utilice este parámetro para especificar el formato de los datos de nube de puntos. Para obtener más información, consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
		Valores predeterminados: Cuando el archivo identificado en `source-ref` tiene una extensión .bin, `binary/xyzi` Cuando el archivo identificado en `source-ref` tiene una extensión .txt, `text/xyzi`	
`unix-timestamp`	Sí	Número Una marca de tiempo Unix.	La marca de tiempo Unix es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta la hora UTC en que los datos fueron recopilados por un sensor.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`ego-vehicle-pose`	No	Objeto JSON	La posición del dispositivo utilizado para recopilar los datos de nube de puntos. Para obtener más información sobre este parámetro, consulte Incluir información de posición del vehículo en el manifiesto de entrada.
`prefix`	No	Cadena Formato de valor de cadena aceptado: `s3://<bucket-name> /<folder-name>/`	La ubicación en Amazon S3 donde se almacenan los metadatos, como las imágenes de la cámara, para este fotograma. El prefijo debe terminar con una barra diagonal: `/`.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`images`	No	Lista	Una lista de parámetros que describen las imágenes de la cámara en color utilizadas para la fusión de sensores. Puede incluir hasta 8 imágenes en esta lista. Para obtener más información sobre los parámetros necesarios para cada imagen, consulte Incluir los datos de la cámara en el manifiesto de entrada.

Incluir información de posición del vehículo en el manifiesto de entrada

Utilice la ubicación del ego-vehículo para proporcionar información sobre la ubicación del vehículo utilizado para capturar datos de nube de puntos. Ground Truth utiliza esta información para calcular la matriz extrínseca LiDAR.

Ground Truth utiliza matrices extrínsecas para proyectar etiquetas hacia y desde la escena 3D y las imágenes 2D. Para obtener más información, consulte Fusión de sensores.

En la siguiente tabla se proporciona más información sobre los parámetros `position` y orientación (`heading`) necesarios cuando proporciona información del ego-vehículo.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`position`	Sí	Objeto JSON Parámetros requeridos: `x`, `y` y `z`. Introduzca números para estos parámetros.	El vector de traslación del ego-vehículo en el sistema de coordenadas mundial.
`heading`	Sí	Objeto JSON. Parámetros requeridos: `qx`, `qy`, `qz` y `qw`. Introduzca números para estos parámetros.	La orientación del fotograma de referencia del dispositivo o sensor montado en el vehículo que detecta el entorno, medido en cuaterniones, (`qx`, `qy`, `qz`, `qw`) en el sistema de coordenadas.

Incluir los datos de la cámara en el manifiesto de entrada

Si desea incluir los datos de la cámara de vídeo con un fotograma, utilice los siguientes parámetros para proporcionar información sobre cada imagen. La columna Obligatorio a continuación se aplica cuando el parámetro `images` se incluye en el archivo de manifiesto de entrada en `source-ref-metadata`. No es necesario incluir imágenes en el archivo de manifiesto de entrada.

Si incluye imágenes de la cámara, debe incluir información sobre la `position` y `heading` de la cámara utilizada para capturar imágenes en el sistema de coordenadas mundial.

Si las imágenes están distorsionadas, Ground Truth puede eliminar la distorsión automáticamente utilizando la información que proporcione sobre la imagen en el archivo de manifiesto de entrada, incluidos los coeficientes de distorsión (`k1`, `k2`, `k3`, `k4`, `p1`, `p1`), el modelo de cámara y la matriz intrínseca de la cámara. La matriz intrínseca se compone de la distancia focal (`fx`, `fy`) y el punto principal (`cx`, `cy`)). Consulte Matriz intrínseca para saber cómo utiliza Ground Truth la calibración

intrínseca de la cámara. Si no se incluyen los coeficientes de distorsión, Ground Truth no eliminará la distorsión de una imagen.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`image-path`	Sí	Cadena Ejemplo de formato: *<folder-name> /<imagefile.png>*	La ubicación relativa en Amazon del archivo de imagen. Esta ruta relativa se añadirá a la ruta especificada en `prefix`.
`unix-timestamp`	Sí	Número	La marca de tiempo Unix es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta la hora UTC en que los datos fueron recopilados por una cámara.

`camera-model`	No	Cadena:
		
		Valores aceptados:
		
		`"pinhole"` , `"fisheye"`
		
		Valor predeterminado:
		
		`"pinhole"`
			Modelo de la cámara utilizado para capturar la imagen. Esta información se utiliza para eliminar la distorsión de las imágenes de la cámara.

`fx, fy`	Sí	Números	La distancia focal de la cámara, en las direcciones x (`fx`) e y (`fy`).

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`cx, cy`	Sí	Números	Las coordenadas x (`cx`) e y (`cy`) del punto principal.
`k1, k2, k3, k4`	No	Número	Coeficientes de distorsión radial. Compatibles con modelos de cámaras de ojo de pez y estenopeicas.
`p1, p2`	No	Número	Coeficientes de distorsión tangencial. Compatibles con modelos de cámaras estenopeicas.
`skew`	No	Número	Un parámetro para medir el sesgo de una imagen.
`position`	Sí	Objeto JSON Parámetros requeridos: `x`, `y` y `z`. Introduzca números para estos parámetros.	La ubicación u origen del fotograma de referencia de la cámara montada en el vehículo que captura imágenes.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`heading`	Sí	Objeto JSON. Parámetros requeridos: `qx`, `qy`, `qz` y `qw`. Introduzca números para estos parámetros.	La orientación del fotograma de referencia de la cámara montada en el vehículo que captura imágenes, medida mediante cuaterniones, (`qx`, `qy`, `qw`)`qz`, en el sistema de coordenadas mundiales.

Límites de fotogramas de nube de puntos

Puede incluir hasta 100 000 fotogramas de nube de puntos en el archivo de manifiesto de entrada. El trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D tiene tiempos de preprocesamiento más largos que otros tipos de tareas de Ground Truth. Para obtener más información, consulte Duración del procesamiento previo trabajo.

Crear un manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos

El manifiesto es un archivo con codificación UTF-8 donde cada línea es un objeto JSON completo y válido. Cada línea se delimita con un salto de línea estándar, \n o \r\n. Dado que cada línea tiene que ser un objeto JSON válido, no puede tener caracteres de salto de línea sin escape. En el archivo de manifiesto de entrada de secuencia de nube de puntos, cada línea del manifiesto contiene una secuencia de fotogramas de nube de puntos. Los datos de nube de puntos de cada fotograma de la secuencia se pueden almacenar en formato binario o ASCII. Para obtener más información, consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados. Este es el formato del archivo de manifiesto necesario para el seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D. Opcionalmente, también puede proporcionar datos de fusión de sensores de cámara y atributos para cada fotograma de nube de puntos. Al crear un archivo de manifiesto de entrada de secuencia, debe proporcionar datos de fusión de sensores de cámara de vídeo y LiDAR en un sistema de coordenadas mundial.

En el ejemplo siguiente se muestra la sintaxis utilizada para un archivo de manifiesto de entrada cuando cada línea del manifiesto es un archivo de secuencia. Cada línea del archivo de manifiesto de entrada debe estar en formato de líneas JSON.

```
{"source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-folder/seq2.json"}
```

Los datos de cada secuencia de fotogramas de nube de puntos deben almacenarse en un objeto de datos JSON. A continuación se muestra un ejemplo del formato utilizado para un archivo de secuencia. La información sobre cada fotograma se incluye como un objeto JSON y se muestra en la lista `frames`. Este es un ejemplo de un archivo de secuencia con dos archivos de fotograma de nube de puntos, `frame300.bin` y `frame303.bin`. `...`Se usa para indicar dónde debe incluir información para marcos adicionales. Añada un objeto JSON para cada fotograma de la secuencia.

El siguiente bloque de código incluye un objeto JSON para un único archivo de secuencia. El objeto JSON se ha ampliado para facilitar su lectura.

```
{
  "seq-no": 1,
  "prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example_lidar_sequence_dataset/seq1/",
  "number-of-frames": 100,
  "frames":[
    {
        "frame-no": 300,
        "unix-timestamp": 1566861644.759115,
        "frame": "example_lidar_frames/frame300.bin",
        "format": "binary/xyzi",
        "ego-vehicle-pose":{
            "position": {
                "x": -2.7161461413869947,
                "y": 116.25822288149078,
                "z": 1.8348751887989483
            },
            "heading": {
                "qx": -0.02111296123795955,
                "qy": -0.006495469416730261,
                "qz": -0.008024565904865688,
                "qw": 0.9997181192298087
            }
        },
        "images": [
        {
```

```
            "image-path": "example_images/frame300.bin_camera0.jpg",
            "unix-timestamp": 1566861644.759115,
            "fx": 847.7962624528487,
            "fy": 850.0340893791985,
            "cx": 576.2129134707038,
            "cy": 317.2423573573745,
            "k1": 0,
            "k2": 0,
            "k3": 0,
            "k4": 0,
            "p1": 0,
            "p2": 0,
            "skew": 0,
            "position": {
                "x": -2.2722515189268138,
                "y": 116.86003310568965,
                "z": 1.454614668542299
            },
            "heading": {
                "qx": 0.7594754093069037,
                "qy": 0.02181790885672969,
                "qz": -0.02461725233103356,
                "qw": -0.6496916273040025
            },
            "camera-model": "pinhole"
        }]
    },
    {
        "frame-no": 303,
        "unix-timestamp": 1566861644.759115,
        "frame": "example_lidar_frames/frame303.bin",
        "format": "text/xyzi",
        "ego-vehicle-pose":{...},
        "images":[{...}]
    },
     ...
  ]
}
```

La tabla siguiente proporciona detalles sobre los parámetros de nivel superior de un archivo de secuencia. Para obtener información detallada sobre los parámetros necesarios para fotogramas individuales en el archivo de secuencia, consulte Parámetros para fotogramas de nube de puntos individuales.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`seq-no`	Sí	Entero	El número de orden de la secuencia.
`prefix`	Sí	Cadena Valores aceptados: `s3://<bucket-name> /<prefix>/`	La ubicación de Amazon S3 en la que se encuentran los archivos de secuencia . El prefijo debe terminar con una barra diagonal: `/`.
`number-of-frames`	Sí	Entero	El número total de fotogramas incluidos en el archivo de secuencia. Este número debe coincidir con el número total de fotogramas enumerados en el parámetro `frames` de la siguiente fila.
`frames`	Sí	Lista de objetos JSON	Una lista de datos de fotograma. La longitud de la lista debe ser igual al `number-of-frames` . En la interfaz de usuario del trabajador, los fotogramas de una secuencia seguirán el mismo orden que los

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
			fotogramas en esta matriz. Para obtener información detallada sobre el formato de cada fotograma, consulte Parámetros para fotogramas de nube de puntos individuales.

Parámetros para fotogramas de nube de puntos individuales

La siguiente tabla muestra los parámetros que puede incluir en el archivo de manifiesto de entrada.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`frame-no`	No	Entero	Un número de fotograma. Se trata de un identificador opcional especificado por el cliente para identificar el fotograma dentro de una secuencia. Ground Truth no lo utiliza.
`unix-timestamp`	Sí	Número	La marca de tiempo Unix es el número de segundos desde el 1 de enero de 1970

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
			hasta la hora UTC en que los datos fueron recopilados por un sensor. La marca de tiempo de cada fotograma debe ser diferente y las marcas de tiempo deben ser secuencialles porque se utilizan para interpolación cuboide. Lo ideal sería que fuera la marca de tiempo real del momento en que se recopilar on los datos. Si esto no es posible, debe utilizar una secuencia increment al de marcas de tiempo, en la que el primer fotograma del archivo de secuencia corresponda a la primera marca de tiempo de la secuencia.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`frame`	Sí	Cadena Ejemplo de formato *<folder-name> /<sequence-file.json>*	La ubicación relativa, en Amazon S3 del archivo de secuencia. Esta ruta relativa se añadirá a la ruta especificada en `prefix`.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`format`	No	Cadena Valores de cadena aceptados: `"binary/xyz"`, `"binary/xyzi"`, `"binary/xyzrgb"`, `"binary/xyzirgb"`, `"text/xyz"`, `"text/xyzi"`, `"text/xyzrgb"`, `"text/xyzirgb"` Valores predeterminados: Cuando el archivo identificado en `source-ref` tiene una extensión .bin, `binary/xyzi` Cuando el archivo identificado en `source-ref` tiene una extensión .txt, `text/xyzi`	Utilice este parámetro para especificar el formato de los datos de nube de puntos. Para obtener más información, consulte Formatos de datos 3D sin procesar aceptados.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`ego-vehicle-pose`	No	Objeto JSON	La posición del dispositivo utilizado para recopilar los datos de nube de puntos. Para obtener más información sobre este parámetro, consulte Incluir información de posición del vehículo en el manifiesto de entrada.
`prefix`	No	Cadena Formato de valor de cadena aceptado: `s3://<bucket-name> /<folder-name>/`	La ubicación en Amazon S3 donde se almacenan los metadatos, como las imágenes de la cámara, para este fotograma. El prefijo debe terminar con una barra diagonal: `/`.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`images`	No	Lista	Una lista de parámetros que describen las imágenes de la cámara en color utilizadas para la fusión de sensores. Puede incluir hasta 8 imágenes en esta lista. Para obtener más información sobre los parámetros necesarios para cada imagen, consulte Incluir los datos de la cámara en el manifiesto de entrada.

Incluir información de posición del vehículo en el manifiesto de entrada

Utilice la ubicación del ego-vehículo para proporcionar información sobre la posición del vehículo utilizado para capturar datos de nube de puntos. Ground Truth utiliza esta información para calcular la matriz extrínseca LiDAR.

Ground Truth utiliza matrices extrínsecas para proyectar etiquetas hacia y desde la escena 3D y las imágenes 2D. Para obtener más información, consulte Fusión de sensores.

En la siguiente tabla se proporciona más información sobre los parámetros `position` y orientación (`heading`) necesarios cuando proporciona información del ego-vehículo.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`position`	Sí	Objeto JSON Parámetros requeridos: `x`, `y` y `z`. Introduzca números para estos parámetros.	El vector de traslación del ego-vehículo en el sistema de coordenadas mundial.
`heading`	Sí	Objeto JSON. Parámetros requeridos: `qx`, `qy`, `qz` y `qw`. Introduzca números para estos parámetros.	La orientación del fotograma de referencia del dispositivo o sensor montado en el vehículo que detecta el entorno, medido en cuaterniones, (`qx`, `qy`, `qz`, `qw`) en el sistema de coordenadas.

Incluir los datos de la cámara en el manifiesto de entrada

Si desea incluir los datos de la cámara en color con un fotograma, utilice los siguientes parámetros para proporcionar información sobre cada imagen. La columna Obligatorio de la siguiente tabla se aplica cuando el parámetro `images` se incluye en el archivo de manifiesto de entrada. No es necesario incluir imágenes en el archivo de manifiesto de entrada.

Si incluye imágenes de la cámara, debe incluir información sobre la `position` y orientación (`heading`) de la cámara utilizada para capturar las imágenes.

Si las imágenes están distorsionadas, Ground Truth puede eliminar la distorsión automáticamente utilizando la información que proporcione sobre la imagen en el archivo de manifiesto de entrada, incluidos los coeficientes de distorsión (`k1`, `k2`, `k3`, `k4`, `p1`, `p1`), el modelo de cámara y la distancia focal (`fx`,`fy`) y el punto principal (`cx`, `cy`)). Para obtener más información sobre estos coeficientes e

imágenes sin distorsión, consulte Camera calibration With OpenCV. Si no se incluyen los coeficientes de distorsión, Ground Truth no eliminará la distorsión de una imagen.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`image-path`	Sí	Cadena Ejemplo de formato: *<folder-name> /<imagefile.png>*	La ubicación relativa en Amazon del archivo de imagen. Esta ruta relativa se añadirá a la ruta especificada en `prefix`.
`unix-timestamp`	Sí	Número	La marca de tiempo de la imagen.

`camera-model`	No	Cadena:
		
		Valores aceptados:
		
		`"pinhole"` , `"fisheye"`
		
		Valor predeterminado:
		
		`"pinhole"`
			Modelo de la cámara utilizado para capturar la imagen. Esta información se utiliza para eliminar la distorsión de las imágenes de la cámara.

`fx, fy`	Sí	Números	La distancia focal de la cámara, en las direcciones x (`fx`) e y (`fy`).
`cx, cy`	Sí	Números	Las coordenadas x (`cx`) e y (`cy`) del punto principal.
`k1, k2, k3, k4`	No	Número	Coeficientes de distorsión radial.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
			Compatibles con modelos de cámaras de ojo de pez y estenopeicas.
`p1, p2`	No	Número	Coeficientes de distorsión tangencial. Compatibles con modelos de cámaras estenopeicas.
`skew`	No	Número	Un parámetro para medir cualquier sesgo conocido de la imagen.
`position`	Sí	Objeto JSON Parámetros requeridos: `x`, `y` y `z`. Introduzca números para estos parámetros.	La ubicación u origen del fotograma de referencia de la cámara montada en el vehículo que captura imágenes.
`heading`	Sí	Objeto JSON. Parámetros requeridos: `qx`, `qy`, `qz` y `qw`. Introduzca números para estos parámetros.	La orientación del fotograma de referencia de la cámara montada en el vehículo que captura imágenes, medida mediante cuaternio nes, (`qx`, `qy`, `qz`, `qw`).

Límites de fotogramas de nube de puntos y archivo de secuencia

Puede incluir hasta 100 000 secuencias de fotogramas de nube de puntos en el archivo de manifiesto de entrada. Puede incluir hasta 500 fotogramas de nube de puntos en cada archivo de secuencia.

Tenga en cuenta que el trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D tiene tiempos de preprocesamiento más largos que otros tipos de tareas de Ground Truth. Para obtener más información, consulte Duración del procesamiento previo trabajo.

Sistemas de coordenadas y fusión de sensores

Los datos de nube de puntos siempre se ubican en un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas puede ser local para el vehículo o el dispositivo que detecta el entorno, o puede ser un sistema de coordenadas universal. Cuando se utilizan trabajos de etiquetado de nube de puntos 3D de Ground Truth, todas las anotaciones se generan mediante el sistema de coordenadas de datos de entrada. Para algunos tipos de tareas y entidades de tareas de etiquetado, se debe proporcionar datos en un sistema de coordenadas universal.

En este tema, aprenderá lo siguiente:

- Cuando deba proporcionar datos de entrada en un sistema de coordenadas mundial o un fotograma de referencia global.
- Qué es una coordenada universal y cómo se pueden convertir datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas universal.
- Cómo puede utilizar sus matrices extrínsecas de sensores y cámaras para proporcionar datos de postura cuando se utiliza la fusión de sensores.

Requisitos del sistema de coordenadas para trabajos de etiquetado

Si los datos de nube de puntos se recopilaron en un sistema de coordenadas local, puede utilizar una matriz extrínseca del sensor utilizado para recopilar los datos y convertirlos en un sistema de coordenadas universal o en un fotograma de referencia global. Si no puede obtener una extrínseca para los datos de nube de puntos y, como resultado, no puede obtener nubes de puntos en un sistema de coordenadas universal, puede proporcionar datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas local para la detección de objetos de nube de puntos 3D y los tipos de tareas de segmentación semántica.

Para el rastreo de objetos, debe proporcionar datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas universal. Esto se debe a que cuando rastrea objetos a través de múltiples fotogramas, el propio vehículo ego se está moviendo en el mundo y por lo tanto todos los fotogramas necesitan un punto de referencia.

Si incluye datos de cámara para la fusión de sensores, se recomienda proporcionar posturas de cámara en el mismo sistema de coordenadas universal que el sensor 3D (como un sensor LiDAR).

Uso de datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas universal

En esta sección se explica lo que es un sistema de coordenadas universal (SCU), también conocido como fotograma de referencia global, y se explica cómo se pueden proporcionar datos de nube de puntos en un sistema de coordenadas universal.

¿Qué es un sistema de coordenadas universal?

Un SCU o fotograma de referencia global es un sistema de coordenadas universal fijo en el que se colocan los sistemas de coordenadas del vehículo y del sensor. Por ejemplo, si se encuentran varios fotogramas de nube de puntos en diferentes sistemas de coordenadas porque se recopilaron a partir de dos sensores, se puede utilizar un SCU para convertir todas las coordenadas de estos fotogramas de nube de puntos en un único sistema de coordenadas, donde todos los fotogramas tienen el mismo origen (0,0,0). Esta transformación se realiza trasladando el origen de cada fotograma al origen del SCU utilizando un vector de traslación y girando los tres ejes (normalmente x, y y z) a la orientación correcta utilizando una matriz de rotación. Esta transformación rígida del cuerpo se llama transformación homogénea.

Un sistema de coordenadas mundial es importante en la planificación de rutas globales, la localización, la cartografía y las simulaciones de escenarios de conducción. Ground Truth utiliza el sistema de coordenadas mundiales cartesianas para diestros, como el definido en la norma ISO 8855, donde el eje x está orientado hacia delante, hacia el movimiento del coche, el eje y está a la izquierda y el eje z apunta hacia arriba desde el suelo.

El fotograma de referencia global depende de los datos. Algunos conjuntos de datos utilizan la posición LiDAR del primer fotograma como origen. En este escenario, todos los fotogramas utilizan el primer fotograma como referencia y el rumbo y la posición del dispositivo estarán cerca del origen en el primer fotograma. Por ejemplo, los conjuntos de datos KITTI tienen el primer fotograma como referencia para las coordenadas universales. Otros conjuntos de datos usan una posición del dispositivo que es diferente del origen.

Tenga en cuenta que este no es el sistema de GPS/IMU coordenadas, que normalmente gira 90 grados a lo largo del eje z. Si los datos de la nube de puntos se encuentran en un sistema de GPS/IMU coordenadas (como los OXT del conjunto de datos AV KITTI de código abierto), debe transformar el origen en un sistema de coordenadas mundial (normalmente, el sistema de coordenadas de referencia del vehículo). Para aplicar esta transformación, multiplique los datos con métricas de transformación (la matriz de rotación y el vector de traslación). Esto transformará los datos de su sistema de coordenadas original en un sistema de coordenadas de referencia global. Más información sobre esta transformación en la siguiente sección.

Convertir datos de nube de puntos 3D en un SCU

Ground Truth supone que los datos de nube de puntos ya se han transformado en un sistema de coordenadas de referencia de su elección. Por ejemplo, puede elegir el sistema de coordenadas de referencia del sensor (como LiDAR) como sistema de coordenadas de referencia global. También puede tomar nubes de puntos de varios sensores y transformarlas desde la vista del sensor a la vista del sistema de coordenadas de referencia del vehículo. Utilice la matriz extrínseca de un sensor, formada por una matriz de rotación y un vector de traslación, para convertir los datos de nube de puntos en un SCU o fotograma de referencia global.

En conjunto, el vector de traslación y la matriz de rotación se pueden utilizar para crear una matriz extrínseca, que se puede utilizar para convertir datos desde un sistema de coordenadas local a un SCU. Por ejemplo, su matriz extrínseca LiDAR puede estar compuesta como se indica a continuación, donde `R` es la matriz de rotación y `T` es el vector de traslación:

```
LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]
```

Por ejemplo, el conjunto de datos KITTI de conducción autónoma incluye una matriz de rotación y un vector de traslación para la matriz de transformación extrínseca LiDAR para cada fotograma. El módulo python pykitti se puede utilizar para cargar los datos KITTI, y en el conjunto de datos `dataset.oxts[i].T_w_imu` proporciona la transformación extrínseca LiDAR para el fotograma `i` que se puede multiplicar con puntos en ese fotograma para convertirlos en un fotograma universal - `np.matmul(lidar_transform_matrix, points)`. Multiplicar un punto en el fotograma de LiDAR con una matriz extrínseca LiDAR lo transforma en coordenadas universales. Al multiplicar un punto en el fotograma universal con la matriz extrínseca de la cámara, se proporciona las coordenadas de punto en el fotograma de referencia de la cámara.

En el ejemplo de código siguiente se muestra cómo se pueden convertir fotogramas de nube de puntos del conjunto de datos KITTI en un SCU.

```
import pykitti
import numpy as np

basedir = '/Users/nameofuser/kitti-data'
date = '2011_09_26'
drive = '0079'

# The 'frames' argument is optional - default: None, which loads the whole dataset.
# Calibration, timestamps, and IMU data are read automatically.
# Camera and velodyne data are available via properties that create generators
# when accessed, or through getter methods that provide random access.
data = pykitti.raw(basedir, date, drive, frames=range(0, 50, 5))

# i is frame number
i = 0

# lidar extrinsic for the ith frame
lidar_extrinsic_matrix = data.oxts[i].T_w_imu

# velodyne raw point cloud in lidar scanners own coordinate system
points = data.get_velo(i)

# transform points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
def generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points, lidar_extrinsic_matrix):
    tps = []
    for point in points:
        transformed_points = np.matmul(lidar_extrinsic_matrix, np.array([point[0],
 point[1], point[2], 1], dtype=np.float32).reshape(4,1)).tolist()
        if len(point) > 3 and point[3] is not None:
            tps.append([transformed_points[0][0], transformed_points[1][0],
 transformed_points[2][0], point[3]])

    return tps

# customer transforms points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
transformed_pcl = generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points,
 lidar_extrinsic_matrix)
```

Fusión de sensores

Ground Truth admite la fusión de sensores de datos de nube de puntos con hasta 8 entradas de cámara de vídeo. Esta función permite a los etiquetadores humanos ver el fotograma de la nube de puntos en 3D side-by-side con el fotograma de vídeo sincronizado. Además de proporcionar

más contexto visual para el etiquetado, la fusión de sensores permite a los trabajadores ajustar anotaciones en la escena 3D y en imágenes 2D y el ajuste se proyecta en la otra vista. El siguiente vídeo muestra un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D con LiDAR y fusión de sensores de cámara.



Para obtener los mejores resultados, al utilizar la fusión de sensores, la nube de puntos debe estar en un WCS. Ground Truth utiliza la información de su sensor (como LiDAR), la cámara y la postura del vehículo ego para calcular matrices extrínsecas e intrínsecas para la fusión de sensores.

Matriz extrínseca

Ground Truth utiliza matrices extrínsecas de los sensores (como LiDAR) e intrínsecas y extrínsecas de las cámaras para proyectar objetos hacia y desde el fotograma de referencia de los datos de nube de puntos al fotograma de referencia de la cámara.

Por ejemplo, para proyectar una etiqueta desde la nube de puntos 3D al plano de imagen de la cámara, Ground Truth transforma puntos 3D desde el sistema de coordenadas propio de LiDAR al sistema de coordenadas de la cámara. Por lo general, esto se hace transformando primero los puntos 3D del sistema de coordenadas propio del LiDAR en un sistema de coordenadas mundial (o un fotograma de referencia global) utilizando la matriz extrínseca de LiDAR. Luego, Ground Truth utiliza la cámara extrínseca inversa (que convierte los puntos de un fotograma de referencia global al fotograma de referencia de la cámara) para transformar los puntos 3D del sistema de coordenadas mundial obtenido en el paso anterior en el plano de imagen de la cámara. La matriz extrínseca LiDAR también se puede utilizar para transformar datos 3D en un sistema de coordenadas universal. Si sus datos 3D ya se han transformado en sistema de coordenadas universal, la primera

transformación no tiene ningún impacto en la traslación de etiquetas, y la traslación de etiquetas solo depende de la extrínseca inversa de la cámara. Una matriz de vista se utiliza para visualizar etiquetas proyectadas. Para obtener más información sobre estas transformaciones y la matriz de vistas, consulte Transformaciones de fusión de sensores de Ground Truth.

Ground Truth calcula estas matrices extrínsecas utilizando LiDAR y los datos de posturas de la cámara que proporcione: `heading` (en cuaterniones: `qx`, `qy`, `qz` y `qw`) y `position` (`x`, `y`, `z`). Para el vehículo, normalmente el rumbo y la posición se describen en el fotograma del vehículo en un sistema de coordenadas universal y se llaman postura de vehículo ego. Para cada extrínseca de cámara, puede agregar información de postura para dicha cámara. Para obtener más información, consulte Postura.

Matriz intrínseca

Ground Truth utiliza las matrices extrínsecas e intrínsecas de la cámara para calcular las métricas de visualización y transformar las etiquetas que van y salen de la escena 3D en imágenes de la cámara. Ground Truth calcula la matriz intrínseca de la cámara utilizando la distancia focal de la cámara (`fx`,`fy`) y las coordenadas del centro óptico (`cx`,`cy`) que proporcione. Para obtener más información, consulte Intrínseca y distorsión.

Distorsión de la imagen

La distorsión de la imagen puede ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, las imágenes podrían distorsionarse debido a los efectos de barril o de ojo de pez. Ground Truth utiliza parámetros intrínsecos junto con un coeficiente de distorsión para anular la distorsión de las imágenes que proporciona al crear trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D. Si una imagen de cámara ya no está distorsionada, todos los coeficientes de distorsión deben establecerse en 0.

Para obtener más información acerca de las transformaciones que realiza Ground Truth para anular la distorsión de las imágenes, consulte Calibraciones de cámara: extrínseca, intrínseca y distorsión.

Vehículo ego

Para recopilar datos para aplicaciones de conducción autónomas, las mediciones utilizadas para generar datos de nubes de puntos se toman de sensores montados en un vehículo, o en el vehículo ego. Para proyectar ajustes de etiquetas que entran y salen de la escena 3D y las imágenes 2D, Ground Truth necesita que su vehículo ego se represente en un sistema de coordenadas universal. La postura del vehículo ego se compone de coordenadas de posición y cuaternión de orientación.

Ground Truth utiliza la postura del vehículo ego para calcular matrices de rotación y transformaciones. Las rotaciones en 3 dimensiones se pueden representar mediante una secuencia

de 3 rotaciones alrededor de una secuencia de ejes. En teoría, tres ejes que abarcan el espacio euclidiano 3D son suficientes. En la práctica, los ejes de rotación se eligen para ser los vectores de base. Se espera que las tres rotaciones estén dentro de un fotograma de referencia global (extrínseco). Ground Truth no admite un fotograma de referencia centrado en el cuerpo (intrínseco), que está unido al objeto en rotación y se mueve con él. Para rastrear objetos, Ground Truth necesita medir desde una referencia global donde todos los vehículos se muevan. Cuando se utilizan trabajos de etiquetado de nubes de puntos 3D de Ground Truth, z especifica el eje de rotación (rotación extrínseca) y los ángulos de Euler de guiñada están en radianes (ángulo de rotación).

Postura

Ground Truth utiliza información de la postura para las visualizaciones 3D y la fusión de sensores. La información de postura que introduce a través de su archivo de manifiesto se utiliza para calcular matrices extrínsecas. Si ya tiene una matriz extrínseca, puede usarla para extraer datos de la postura del sensor y de la cámara.

Por ejemplo, en el conjunto de datos KITTI de conducción autónoma, el módulo python pykitti se puede utilizar para cargar los datos KITTI. En el conjunto de datos `dataset.oxts[i].T_w_imu` proporciona la transformación extrínseca LiDAR para el fotograma `i`° y se puede multiplicar por los puntos para obtenerlos en un fotograma universal - `matmul(lidar_transform_matrix, points)`. Esta transformación se puede convertir en posición (vector de traslación) y rumbo (en cuaternión) de LiDAR para el formato JSON del archivo de manifiesto de entrada. La transformación extrínseca de la cámara para `cam0` en el fotograma `i`° se puede calcular mediante `inv(matmul(dataset.calib.T_cam0_velo, inv(dataset.oxts[i].T_w_imu)))` y esto se puede convertir en rumbo y posición para `cam0`.

```
import numpy

rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02,  1.16333982e-03],
 [ 8.09967396e-02,  9.96661051e-01, -1.03090934e-02],
 [-3.24531964e-04,  1.03694477e-02,  9.99946183e-01]]

origin= [1.71104606e+00,
          5.80000039e-01,
          9.43144935e-01]


from scipy.spatial.transform import Rotation as R

# position is the origin
```

```
position = origin
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))

# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"pose:{position}\nheading: {heading}")
```

Posición

En el archivo de manifiesto de entrada, `position` se refiere a la posición del sensor con respecto a un fotograma universal. Si no puede colocar la posición del dispositivo en un sistema de coordenadas universal, puede utilizar datos LiDAR con coordenadas locales. Del mismo modo, para cámaras de vídeo montadas puede especificar la posición y el rumbo en un sistema de coordenadas universal. Para la cámara, si no tiene información de posición, utilice (0, 0, 0).

Los siguientes son los campos del objeto de posición:

1. x (flotante): coordenada x de la posición del vehículo ego, el sensor o la cámara en metros.
2. y (flotante): coordenada y de la posición del vehículo ego, el sensor o la cámara en metros.
3. z (flotante): coordenada z de la posición del vehículo ego, el sensor o la cámara en metros.

A continuación se muestra un ejemplo de un objeto JSON `position`:

```
{
    "position": {
        "y": -152.77584902657554,
        "x": 311.21505956090624,
        "z": -10.854137529636024
      }
}
```

Heading

En el archivo de manifiesto de entrada, `heading` es un objeto que representa la orientación de un dispositivo con respecto al fotograma universal. Los valores de heading deben estar en cuaternión. Un cuaternión es una representación de la orientación consistente con las propiedades esféricas geodésicas. Si no puede poner el rumbo del sensor en coordenadas universales, utilice el cuaternión de identidad (`qx = 0, qy = 0, qz = 0, qw = 1`). Del mismo modo, en el caso de las cámaras, especifique el valor de heading en cuaterniones. Si no puede obtener parámetros de calibración de la cámara extrínseca, utilice también el cuaternión de identidad.

Los campos del objeto `heading` son los siguientes:

1. `qx` (flotante): componente x del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.
2. `qy` (flotante): componente y del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.
3. `qz` (flotante): componente z del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.
4. `qw` (flotante): w componente del vehículo ego, sensor u orientación de la cámara.

A continuación se muestra un ejemplo de un objeto JSON `heading`:

```
{
    "heading": {
        "qy": -0.7046155108831117,
        "qx": 0.034278837280808494,
        "qz": 0.7070617895701465,
        "qw": -0.04904659893885366
      }
}
```

Para obtener más información, consulte Cálculo de cuaterniones de orientación y posición.

Cálculo de cuaterniones de orientación y posición

Ground Truth requiere que todos los datos de orientación, o rumbo, se den en cuaterniones. Un cuaternión es una representación de la orientación consistente con las propiedades esféricas geodésicas que se pueden utilizar para aproximar la rotación. En comparación con los ángulos de Euler son más simples de componer y evitan el problema de bloqueo de cardán. En comparación con las matrices de rotación, son más compactos, más estables numéricamente y más eficientes.

Puede calcular cuaterniones a partir de una matriz de rotación o de una matriz de transformación.

Si tiene una matriz de rotación (compuesta por las rotaciones del eje) y un vector de traslación (u origen) en el sistema de coordenadas universal en lugar de una sola matriz de transformación rígida 4x4, puede utilizar directamente la matriz de rotación y el vector de traslación para calcular cuaterniones. Bibliotecas como scipy y pyqaternion pueden ayudar. El siguiente bloque de código muestra un ejemplo usando estas bibliotecas para calcular el cuaternion a partir de una matriz de rotación.

```
import numpy

rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02,  1.16333982e-03],
```

```
 [ 8.09967396e-02,  9.96661051e-01, -1.03090934e-02],
 [-3.24531964e-04,  1.03694477e-02,  9.99946183e-01]]

origin = [1.71104606e+00,
          5.80000039e-01,
          9.43144935e-01]


from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin
position = origin
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")
```

Una herramienta de interfaz de usuario como 3D Rotation Converter también puede resultar útil.

Si tiene una matriz de transformación extrínseca 4x4, tenga en cuenta que la matriz de transformación tiene el formato `[R T; 0 0 0 1]`, donde `R` es la matriz de rotación y `T` es el vector de traslación de origen. Esto significa que puede extraer la matriz de rotación y el vector de traslación de la matriz de transformación de la siguiente manera.

```
import numpy as np

transformation
= [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02,  1.16333982e-03, 1.71104606e+00],
   [ 8.09967396e-02,  9.96661051e-01, -1.03090934e-02, 5.80000039e-01],
   [-3.24531964e-04,  1.03694477e-02,  9.99946183e-01, 9.43144935e-01],
   [              0,               0,               0,              1]]

transformation  = np.array(transformation )
rotation = transformation[0:3,0:3]
translation= transformation[0:3,3]

from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin translation
position = translation
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")
```

Con su propia configuración, puede calcular una matriz de transformación extrínseca utilizando la GPS/IMU posición y la orientación (latitud, longitud, altitud y balanceo, inclinación, inclinación) con respecto al sensor LiDAR del vehículo ego. Por ejemplo, puede calcular la postura a partir de datos sin procesar de KITTI utilizando `pose = convertOxtsToPose(oxts)` para transformar los datos de oxts en posturas euclidianas locales, especificadas por matrices de transformación rígidas 4x4. A continuación, puede transformar esta matriz de transformación de postura en un fotograma de referencia global utilizando la matriz de transformación de fotogramas de referencia en el sistema de coordenadas universal.

```
struct Quaternion
{
    double w, x, y, z;
};

Quaternion ToQuaternion(double yaw, double pitch, double roll) // yaw (Z), pitch (Y),
 roll (X)
{
    // Abbreviations for the various angular functions
    double cy = cos(yaw * 0.5);
    double sy = sin(yaw * 0.5);
    double cp = cos(pitch * 0.5);
    double sp = sin(pitch * 0.5);
    double cr = cos(roll * 0.5);
    double sr = sin(roll * 0.5);

    Quaternion q;
    q.w = cr * cp * cy + sr * sp * sy;
    q.x = sr * cp * cy - cr * sp * sy;
    q.y = cr * sp * cy + sr * cp * sy;
    q.z = cr * cp * sy - sr * sp * cy;

    return q;
}
```

Transformaciones de fusión de sensores de Ground Truth

En las siguientes secciones, se profundiza en detalle en las transformaciones de la fusión de sensores de Ground Truth que se realizan utilizando los datos de postura que proporcione.

Extrínseca LiDAR

Para proyectar hacia y desde una escena 3D de LiDAR a la imagen 2D de una cámara, Ground Truth calcula las métricas de proyección de la transformación rígida utilizando la postura y el rumbo del vehículo ego. Ground Truth calcula la rotación y la traslación de las coordenadas de un mundo en el plano 3D mediante una secuencia simple de rotaciones y traslación.

Ground Truth calcula las métricas de rotación utilizando los cuaterniones de rumbo de la siguiente manera:

$$M = \begin{pmatrix} 1 - 2y^2 - 2z^2 & 2xy + 2zw & 2xz - 2yw \\ 2xy - 2zw & 1 - 2x^2 - 2z^2 & 2yz + 2xw \\ 2xz + 2yw & 2yz - 2xw & 1 - 2x^2 - 2y^2 \end{pmatrix}$$

Aquí, `[x, y, z, w]` corresponde a los parámetros del objeto JSON `heading`, `[qx, qy, qz, qw]`. Ground Truth calcula el vector de la columna de traslación como `T = [poseX, poseY, poseZ]`. Entonces las métricas extrínsecas son simplemente las siguientes:

```
LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]
```

Calibraciones de cámara: extrínseca, intrínseca y distorsión

La calibración geométrica de la cámara, también conocida como reseccionamiento de cámara, calcula los parámetros de un objetivo y del sensor de imagen de una imagen o cámara de vídeo. Puede utilizar estos parámetros para corregir la distorsión del objetivo, medir el tamaño de un objeto en unidades universales o determinar la ubicación de la cámara en la escena. Los parámetros de la cámara incluyen coeficientes intrínsecos y de distorsión.

Extrínseca de cámara

Si se facilita la postura de la cámara, Ground Truth calcula la extrínseca de la cámara basándose en una transformación rígida del plano 3D al plano de la cámara. El cálculo es el mismo que el que se utiliza para Extrínseca LiDAR, salvo que Ground Truth utiliza la postura de la cámara (`position` y `heading`) y calcula la extrínseca inversa.

```
camera_inverse_extrinsic = inv([Rc Tc;0 0 0 1]) #where Rc and Tc are camera pose
components
```

Intrínseca y distorsión

Algunas cámaras, como las cámaras estenopeicas o de ojo de pez, pueden distorsionar de manera importante las fotografías. Esta distorsión se puede corregir mediante los coeficientes de distorsión y la distancia focal de la cámara. Para obtener más información, consulte Camera calibration With OpenCV en la documentación de OpenCV.

Hay dos tipos de distorsión que Ground Truth puede corregir: la distorsión radial y la distorsión tangencial.

La distorsión radial se produce cuando los rayos de luz se doblan más cerca de los bordes de una lente que en su centro óptico. Cuanto más pequeña sea la lente, mayor será la distorsión. La presencia de la distorsión radial se manifiesta en forma del efecto de barril u ojo de pez y Ground Truth utiliza la Fórmula 1 para anular la distorsión.

Fórmula 1:

$$x_{corrected} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$
$$y_{corrected} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

La distorsión tangencial se produce porque las lentes utilizadas para tomar las imágenes no son perfectamente paralelas al plano de la imagen. Esto se puede corregir con la Fórmula 2.

Formula 2:

$$x_{corrected} = x + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)]$$
$$y_{corrected} = y + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy]$$

En el archivo de manifiesto de entrada, puede proporcionar coeficientes de distorsión para que Ground Truth anule la distorsión de las imágenes. Todos los coeficientes de distorsión son flotantes.

- `k1`, `k2`, `k3`, `k4`: coeficientes de distorsión radial. Utilizados para modelos de cámara de ojo de pez y estenopeicas.
- `p1` ,`p2`: coeficientes de distorsión tangencial. Utilizados para modelos de cámara estenopeicas.

Si las imágenes ya no están distorsionadas, todos los coeficientes de distorsión deben ser 0 en el manifiesto de entrada.

Con el fin de reconstruir correctamente la imagen corregida, Ground Truth hace una conversión de unidad de las imágenes basada en longitudes focales. Si se usa una distancia focal común con una relación de aspecto dada para ambos ejes, como 1, en la fórmula superior tendremos una distancia focal única. La matriz que contiene estos cuatro parámetros se conoce como la matriz de calibración intrínseca en cámara.

$$\begin{Bmatrix} x \\ y \\ w \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}$$

Aunque los coeficientes de distorsión son los mismos independientemente de las resoluciones de la cámara utilizadas, estos deben escalarse con la resolución actual de la resolución calibrada.

Los siguientes son valores flotantes.

- `fx`: distancia focal en dirección x.
- `fy`: distancia focal en dirección y.
- `cx`: coordenada x del punto principal.
- `cy`: coordenada y del punto principal.

Ground Truth utiliza la extrínseca de la cámara y la intrínseca de la cámara para calcular las métricas de visualización, tal y como se muestra en el siguiente bloque de código para transformar etiquetas entre la escena 3D y las imágenes 2D.

```
def generate_view_matrix(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix):
    intrinsic_matrix = np.c_[intrinsic_matrix, np.zeros(3)]
    view_matrix = np.matmul(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix)
    view_matrix = np.insert(view_matrix, 2, np.array((0, 0, 0, 1)), 0)
    return view_matrix
```

Datos de entrada de fotogramas de vídeo

Al crear un trabajo de etiquetado de detección de objetos o seguimiento de objetos de fotogramas de vídeo, puede elegir archivos de vídeo (MP4 archivos) o fotogramas de vídeo para los datos de entrada. Todas las tareas de los trabajadores se crean con fotogramas de vídeo, por lo que si elige archivos de vídeo, utilice la herramienta de extracción de fotogramas Ground Truth para extraer fotogramas de vídeo (imágenes) de sus archivos de vídeo.

Para ambas opciones, puede utilizar la opción de configuración de datos automatizada de la sección Ground Truth de la consola Amazon SageMaker AI para configurar una conexión entre Ground Truth y sus datos de entrada en Amazon S3, de modo que Ground Truth sepa dónde buscar los datos de entrada al crear sus tareas de etiquetado. De esta manera, se crea y almacena un archivo de manifiesto de entrada en la ubicación del conjunto de datos de entrada de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo.

Como alternativa, puede crear manualmente archivos de secuencia para cada secuencia de fotogramas de vídeo que desee etiquetar y proporcionar la ubicación en Amazon S3 de un archivo de manifiesto de entrada que haga referencia a cada uno de estos archivos de secuencias mediante la clave `source-ref`. Para obtener más información, consulte Cree un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de vídeo.

Temas

- Elija archivos de vídeo o fotogramas de vídeo para los datos de entrada
- Configuración de los datos de entrada

Elija archivos de vídeo o fotogramas de vídeo para los datos de entrada

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo para detectar objetos o rastrear objetos, puede proporcionar una secuencia de fotogramas de vídeo (imágenes) o puede utilizar la consola Amazon SageMaker AI para que Ground Truth extraiga automáticamente los fotogramas de vídeo de sus archivos de vídeo. Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas opciones.

Proporcione fotogramas de vídeo

Los fotogramas de vídeo son secuencias de imágenes extraídas de un archivo de vídeo. Puede crear un trabajo de etiquetado de Ground Truth para que los trabajadores etiqueten varias secuencias de fotogramas de vídeo. Cada secuencia se compone de imágenes extraídas de un único vídeo.

Para crear un trabajo de etiquetado con secuencias de fotogramas de vídeo, debe almacenar cada secuencia con un prefijo de nombre de clave único en Amazon S3. En la consola de Amazon S3, los prefijos de nombres de claves se denominan carpetas. Por lo tanto, en la consola de Amazon S3, cada secuencia de fotogramas de vídeo debe estar ubicada en su propia carpeta en Amazon S3.

Por ejemplo, si tiene dos secuencias de fotogramas de vídeo, puede utilizar los prefijos de nombres de clave `sequence1/` y `sequence2/` para identificar las secuencias. En este ejemplo, las secuencias pueden estar en `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequence1/` y `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequence2/`.

Si utiliza la consola de Ground Truth para crear un archivo de manifiesto de entrada, todos los prefijos de nombres de claves de secuencia deben estar en la misma ubicación en Amazon S3. Por ejemplo, en la consola de Amazon S3, cada secuencia podría estar en una carpeta en `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/`. En este ejemplo, la primera secuencia de fotogramas de vídeo (imágenes) puede estar en `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequence1/` y la segunda secuencia puede estar en `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequence2/`.

> **Important**
>
> Incluso si solo tiene una secuencia de fotogramas de vídeo que desea que los trabajadores etiqueten, esa secuencia debe tener un prefijo de nombre de clave en Amazon S3. Si utiliza la consola de Amazon S3, eso significa que la secuencia se encuentra en una carpeta. No puede estar en la raíz del bucket de S3.

Cuando se crean tareas de los trabajadores mediante secuencias de fotogramas de vídeo, Ground Truth utiliza una secuencia por tarea. En cada tarea, Ground Truth ordena los fotogramas de vídeo utilizando el orden binario UTF-8.

Por ejemplo, los fotogramas de vídeo pueden estar en el siguiente orden en Amazon S3:

```
[0001.jpg, 0002.jpg, 0003.jpg, ..., 0011.jpg]
```

Se organizan en el mismo orden en la tarea del trabajador: `0001.jpg, 0002.jpg, 0003.jpg, ..., 0011.jpg`.

Los fotogramas también se pueden ordenar utilizando una convención de nomenclatura como la siguiente:

```
[frame1.jpg, frame2.jpg, ..., frame11.jpg]
```

En este caso, `frame10.jpg` y `frame11.jpg` están antes que `frame2.jpg` en la tarea del trabajador. Su trabajador ve los fotogramas de vídeo en el siguiente orden: `frame1.jpg, frame10.jpg, frame11.jpg, frame2.jpg, ..., frame9.jpg`.

Proporcione archivos de vídeo

Puede utilizar la función de división de fotogramas Ground Truth al crear un nuevo trabajo de etiquetado en la consola para extraer fotogramas de vídeo de archivos de vídeo (MP4 archivos). La serie de fotogramas de vídeo que se extrae de un único archivo de vídeo se denomina secuencia de fotogramas de vídeo.

Puede hacer que Ground Truth extraiga automáticamente todos los fotogramas del vídeo, hasta 2000, o puede especificar una frecuencia de extracción de los fotogramas. Por ejemplo, puede hacer que Ground Truth extraiga cada décimo fotograma de los vídeos.

Puede proporcionar hasta 50 vídeos si utiliza la configuración de datos automatizada para extraer fotogramas; sin embargo, el archivo de manifiesto de entrada no puede hacer referencia a más de 10 archivos de secuencias de fotogramas de vídeo cuando crea un trabajo de etiquetado con seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo y detección de objetos en fotogramas de vídeo. Si utiliza la herramienta de la consola de configuración de datos automatizada para extraer fotogramas de vídeo de más de 10 archivos de vídeo, tendrá que modificar el archivo de manifiesto que genera la herramienta o crear uno nuevo para incluir 10 archivos de secuencia de fotogramas de vídeo o menos. Para obtener más información acerca de estas cuotas, consulte Cuotas de trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo y nubes de puntos 3D.

Para utilizar la herramienta de extracción de fotogramas de vídeo, consulte Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo.

Cuando todos los fotogramas de vídeo se hayan extraído correctamente de los vídeos, verá lo siguiente en la ubicación del conjunto de datos de entrada de S3:

- Un prefijo de nombre de clave (una carpeta en la consola de Amazon S3) con el nombre de cada vídeo. Cada uno de estos prefijos conduce a lo siguiente:
  - Secuencia de fotogramas de vídeo extraídos del vídeo utilizado para dar nombre a ese prefijo.
  - Archivo de secuencia que se utiliza para identificar todas las imágenes que componen esa secuencia.

- Archivo de manifiesto de entrada con la extensión .manifest. Esto identifica todos los archivos de secuencia que se utilizarán para crear el trabajo de etiquetado.

Todos los fotogramas extraídos de un único archivo de vídeo se utilizan para una tarea de etiquetado. Si extrae fotogramas de vídeo de varios archivos de vídeo, se crean varias tareas para el trabajo de etiquetado, una para cada secuencia de fotogramas de vídeo.

Ground Truth almacena cada secuencia de fotogramas de vídeo que extrae en su ubicación de Amazon S3 para los conjuntos de datos de entrada mediante un prefijo de nombre de clave único. En la consola de Amazon S3, los prefijos de nombres de claves se denominan carpetas.

Configuración de los datos de entrada

Al crear un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo, es necesario que Ground Truth sepa dónde buscar los datos de entrada. Puede hacerlo de una de las dos formas siguientes:

- Puede almacenar sus datos de entrada en Amazon S3 y hacer que Ground Truth detecte automáticamente el conjunto de datos de entrada que se utiliza para su trabajo de etiquetado. Consulte Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo para obtener más información sobre esta opción.
- Puede crear un archivo de manifiesto de entrada y archivos de secuencia y subirlos a Amazon S3. Consulte Configuración manual de datos de entrada de fotogramas de vídeo para obtener más información sobre esta opción.

Temas

- Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo
- Configuración manual de datos de entrada de fotogramas de vídeo

Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo

Puede utilizar la configuración de datos automatizada de Ground Truth para detectar automáticamente los archivos de vídeo en su bucket de Amazon S3 y extraer fotogramas de vídeo de esos archivos. Para aprender a hacerlo, consulte Proporcione archivos de vídeo.

Si ya tiene fotogramas de vídeo en Amazon S3, puede utilizar la configuración de datos automatizada para utilizar estos fotogramas de vídeo en su trabajo de etiquetado. Para esta opción, todos los fotogramas de vídeo de un único vídeo deben almacenarse con un prefijo único. Para

obtener información sobre los requisitos para usar esta opción, consulte Proporcione fotogramas de vídeo.

Seleccione una de las siguientes secciones para aprender a configurar su conexión automática de conjuntos de datos de entrada con Ground Truth.

Proporcione archivos de vídeo y extraiga fotogramas

Utilice el siguiente procedimiento para conectar sus archivos de vídeo con Ground Truth y extraer automáticamente los fotogramas de vídeo de esos archivos para realizar trabajos de etiquetado con detección de objetos y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo.

> **Note**
>
> Si utiliza la herramienta de la consola de configuración de datos automatizada para extraer fotogramas de vídeo de más de 10 archivos de vídeo, tendrá que modificar el archivo de manifiesto que genera la herramienta o crear uno nuevo para incluir 10 archivos de secuencia de fotogramas de vídeo o menos. Para obtener más información, consulte Proporcione archivos de vídeo.

Asegúrese de que sus archivos de vídeo estén almacenados en un bucket de Amazon S3 en la misma región de AWS en la que realiza la configuración automática de datos.

Conecte automáticamente sus archivos de vídeo en Amazon S3 con Ground Truth y extraiga fotogramas de vídeo:

1. Navegue hasta la página Crear trabajo de etiquetado en la consola Amazon SageMaker AI: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.

   Los buckets de S3 de entrada y salida deben estar en la misma región de AWS en la que creó el trabajo de etiquetado. Este enlace lo ubica en la región de Virginia del Norte (AWS us-east-1). Si los datos de entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 de otra región, cámbiese a esa región. Para cambiar su AWS región, en la barra de navegación, elija el nombre de la región que se muestra actualmente.
2. Seleccione Crear trabajo de etiquetado.
3. Ingrese un Job name (Nombre de trabajo).
4. En la sección Configuración de datos de entrada, seleccione Configuración de datos automatizada.

5. Introduzca un URI de Amazon S3 en la Ubicación de S3 para los conjuntos de datos de entrada. Un URI de S3 tiene el siguiente aspecto: `s3://amzn-s3-demo-bucket/path-to-files/`. Este URI debe apuntar a la ubicación de Amazon S3 en la que se almacenan los archivos de vídeo.
6. Especifique su Ubicación de S3 para los conjuntos de datos de salida. Aquí es donde se almacenarán los datos de salida. Puede elegir almacenar los datos de salida en la Misma ubicación que el conjunto de datos de entrada o Especifique una nueva ubicación e introduzca el URI de S3 de la ubicación en la que desea almacenar los datos de salida.
7. Elija Archivos de vídeo en Tipo de datos en la lista desplegable.
8. Seleccione Sí, extraer fotogramas para las tareas de seguimiento y detección de objetos.
9. Elija un método de Extracción de fotogramas.

   - Si elige Utilizar todos los fotogramas extraídos del vídeo para crear una tarea de etiquetado, Ground Truth extrae todos los fotogramas de cada vídeo en su ubicación de S3 para los conjuntos de datos de entrada, hasta un máximo de 2000 fotogramas. Si un vídeo del conjunto de datos de entrada contiene más de 2000 fotogramas, los primeros 2000 se extraen y se utilizan para esa tarea de etiquetado.
   - Cuando eliges Usar todos los ***x*** fotogramas de un vídeo para crear una tarea de etiquetado, Ground x^{Truth} extrae cada enésimo fotograma de cada vídeo en tu ubicación S3 para los conjuntos de datos de entrada.

     Por ejemplo, si el vídeo dura 2 segundos y tiene una velocidad de fotograma de 30 fotogramas por segundo, hay 60 fotogramas en el vídeo. Si especifica 10 aquí, Ground Truth extrae cada 10^{o} fotograma del vídeo. Esto significa que se extrae el 1^{o}, el 10^{o}, el 20^{o}, el 30^{o}, el 40^{o}, el 50^{o} y el 60^{o}.
10. Elija o cree un rol de ejecución de IAM. Asegúrese de que este rol tenga permiso para acceder a sus ubicaciones de Amazon S3 para los datos de entrada y salida especificados en los pasos 5 y 6.
11. Seleccione Configuración de datos completa.

Proporcione fotogramas de vídeo

Utilice el siguiente procedimiento para conectar sus secuencias de fotogramas de vídeo con Ground Truth para trabajos de etiquetado con detección de objetos y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo.

Asegúrese de que sus fotogramas de vídeo estén almacenados en un bucket de Amazon S3 en la misma región de AWS en la que realiza la configuración automática de datos. Cada secuencia de fotogramas de vídeo debe tener un prefijo único. Por ejemplo, si tiene dos secuencias almacenadas en `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequences/`, cada una debe tener un prefijo como `sequence1` y `sequence2`, y ambas deben estar directamente debajo del prefijo `/sequences/`. En el ejemplo anterior, las ubicaciones de estas dos secuencias son: `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequences/sequence1/` y `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequences/sequence2/`.

Conecte automáticamente su fotograma de vídeo en Amazon S3 con Ground Truth:

1. Navegue hasta la página Crear trabajo de etiquetado en la consola Amazon SageMaker AI: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.

   Los buckets de S3 de entrada y salida deben estar en la misma región de AWS en la que creó el trabajo de etiquetado. Este enlace lo ubica en la región de Virginia del Norte (AWS us-east-1). Si los datos de entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 de otra región, cámbiese a esa región. Para cambiar su AWS región, en la barra de navegación, elija el nombre de la región que se muestra actualmente.
2. Seleccione Crear trabajo de etiquetado.
3. Ingrese un Job name (Nombre de trabajo).
4. En la sección Configuración de datos de entrada, seleccione Configuración de datos automatizada.
5. Introduzca un URI de Amazon S3 en la Ubicación de S3 para los conjuntos de datos de entrada.

   Esta debe ser la ubicación de Amazon S3 en la que se almacenan las secuencias. Por ejemplo, si tiene dos secuencias almacenadas en `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequences/sequence1/`, `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequences/sequence2/`, introduzca `s3://amzn-s3-demo-bucket/video-frames/sequences/` aquí.
6. Especifique su Ubicación de S3 para los conjuntos de datos de salida. Aquí es donde se almacenarán los datos de salida. Puede elegir almacenar los datos de salida en la Misma ubicación que el conjunto de datos de entrada o Especifique una nueva ubicación e introduzca el URI de S3 de la ubicación en la que desea almacenar los datos de salida.
7. Elija Fotogramas de vídeo en Tipo de datos en la lista desplegable.

8. Elija o cree un rol de ejecución de IAM. Asegúrese de que este rol tenga permiso para acceder a sus ubicaciones de Amazon S3 para los datos de entrada y salida especificados en los pasos 5 y 6.
9. Seleccione Configuración de datos completa.

Estos procedimientos crean un manifiesto de entrada en la ubicación de Amazon S3 para los conjuntos de datos de entrada que especificó en el paso 5. Si va a crear un trabajo de etiquetado mediante la SageMaker API o un AWS SDK AWS CLI, utilice el URI de Amazon S3 para este archivo de manifiesto de entrada como entrada al parámetro`ManifestS3Uri`.

Configuración manual de datos de entrada de fotogramas de vídeo

Elija la opción de configuración manual de datos si ha creado archivos de secuencia para cada una de las secuencias de fotogramas de vídeo y un archivo de manifiesto con las referencias a esos archivos de secuencias.

Cree un archivo de manifiesto de entrada de fotograma de vídeo

Ground Truth usa el archivo de manifiesto de entrada para identificar la ubicación del conjunto de datos de entrada al crear tareas de etiquetado. Para los trabajos de etiquetado con detección y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo, cada línea del archivo de manifiesto de entrada identifica la ubicación de un archivo de secuencia de fotogramas de vídeo. Cada archivo de secuencia identifica las imágenes incluidas en una sola secuencia de fotogramas de vídeo.

Utilice esta página para aprender a crear un archivo de secuencia de fotogramas de vídeo y un archivo de manifiesto de entrada para los trabajos de etiquetado con detección de objetos y seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo.

Si desea que Ground Truth genere automáticamente sus archivos de secuencia y el archivo de manifiesto de entrada, consulte Configuración automatizada de datos de entrada de fotogramas de vídeo.

Cree un manifiesto de entrada de secuencias de fotogramas de vídeo

En el archivo de manifiesto de entrada de la secuencia de fotogramas de vídeo, cada línea del manifiesto es un objeto JSON, con una clave `"source-ref"` que hace referencia a un archivo de secuencia. Cada archivo de secuencia identifica la ubicación de una secuencia de fotogramas de vídeo. Este es el formato de archivo de manifiesto necesario para todos los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo.

En el ejemplo siguiente, se muestra la sintaxis utilizada para un archivo de manifiesto de entrada:

```
{"source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-folder/seq2.json"}
```

Cree un archivo de secuencia de fotogramas de vídeo

Los datos de cada secuencia de fotogramas de vídeo deben almacenarse en un objeto de datos JSON. A continuación se muestra un ejemplo del formato utilizado para un archivo de secuencia. La información sobre cada fotograma se incluye como un objeto JSON y se muestra en la lista `frames`. Se ha expandido el siguiente JSON para facilitar la lectura.

```
{
 "seq-no": 1,
 "prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/video1/",
 "number-of-frames": 3,
 "frames":[
   {"frame-no": 1, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0001.jpg" },
   {"frame-no": 2, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0002.jpg" },
   {"frame-no": 3, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0003.jpg" }
 ]
}
```

En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los parámetros que se muestran en el ejemplo de código.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`seq-no`	Sí	Entero	El número de orden de la secuencia.
`prefix`	Sí	Cadena Valores aceptados: `s3://<bucket-name> /<prefix>/`	La ubicación de Amazon S3 en la que se encuentran los archivos de secuencia .

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
			El prefijo debe terminar con una barra diagonal: `/`.
`number-of-frames`	Sí	Entero	El número total de fotogramas incluidos en el archivo de secuencia. Este número debe coincidir con el número total de fotogramas enumerados en el parámetro `frames` de la siguiente fila.

`frames`	Sí	Lista de objetos JSON
		
		Obligatorio
		
		`frame-no`, `frame`
		
		Opcional:
		
		`unix-timestamp`
			Una lista de datos de fotograma. La longitud de la lista debe ser igual al `number-of-frames` . En la interfaz de usuario del trabajador, los fotogramas de una secuencia se clasifican en orden binario UTF-8. Para obtener más información sobre este tipo de ordenación, consulte Proporcione fotogramas de vídeo.

Parámetro	Obligatorio	Valores aceptados	Description (Descripción)
`frame-no`	Sí	Entero	El número de ordenación de los fotogramas. Esto determina el orden de un fotograma en la secuencia.
`unix-timestamp`	No	Entero	La marca de tiempo en Unix de un fotograma. El número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 hasta la hora UTC en que se capturó el fotograma.
`frame`	Sí	Cadena	El nombre de un archivo de imagen de fotograma de vídeo.

Etiquetado de los datos de salida del trabajo

El resultado de un trabajo de etiquetado se coloca en la ubicación de Amazon S3 que especificó en la consola o en la llamada a la CreateLabelingJoboperación. Los datos de salida aparecen en esta ubicación cuando los trabajadores han enviado una o más tareas o cuando las tareas caducan. Tenga en cuenta que los datos de salida pueden tardar unos minutos en aparecer en Amazon S3 después de que el trabajador envíe la tarea o de que la tarea caduque.

Cada línea del archivo de datos de salida es idéntica al archivo de manifiesto con la adición de un atributo y valor para la etiqueta asignada al objeto de entrada. El nombre de atributo para el valor se define en la consola o en la llamada a la operación `CreateLabelingJob`. No puede utilizar `-metadata` en el nombre de atributo de la etiqueta. Si está ejecutando una segmentación semántica de imagen, una segmentación semántica de nube de puntos 3D o un trabajo de rastreo de objetos

de nube de puntos 3D, el atributo de etiqueta debe terminar en `-ref`. Para cualquier otro tipo de trabajo, el nombre del atributo no puede terminar con `-ref`.

El resultado del trabajo de etiquetado es el valor del par de clave-valor con la etiqueta. La etiqueta y el valor sobrescriben con el nuevo valor, los datos de JSON existentes en el archivo de entrada.

Por ejemplo, a continuación se muestra la salida de un trabajo de etiquetado con clasificación de imágenes donde los archivos de datos de entrada se han almacenado en un *amzn-s3-demo-bucket* de Amazon S3 y el nombre de atributo de etiqueta se ha definido como *sport*. En este ejemplo, se da formato al objeto JSON para facilitar su lectura. En el archivo de salida real el objeto JSON está en una única línea. Para obtener más información sobre el formato de datos, consulte JSON Lines.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/image_example.png",
    "sport":0,
    "sport-metadata":
    {
        "class-name": "football",
        "confidence": 0.00,
        "type":"groundtruth/image-classification",
        "job-name": "identify-sport",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"
    }
}
```

El valor de la etiqueta puede ser cualquier JSON válido: En este caso, el valor de etiqueta es el índice de la clase en la lista de clasificación. Otros tipos de trabajos, como por ejemplo un cuadro delimitador, tienen valores más complejos.

Todos los pares de clave-valor del archivo de manifiesto de entrada que no sean un atributo de etiqueta se mantienen sin cambios en el archivo de salida. Puede utilizarlos para transferir datos a su aplicación.

El resultado de un trabajo de etiquetado se puede utilizar como entrada a otro trabajo de etiquetado. Puede utilizarlo cuando encadene trabajos de etiquetado. Por ejemplo, puede enviar un trabajo de etiquetado para determinar el deporte que se está practicando. Después puede enviar otro con los mismos datos para determinar si el deporte se está practicando en interiores o en el exterior. Al usar los datos de salida del primer trabajo como manifiesto para el segundo trabajo, puede consolidar los

resultados de los dos trabajos en un archivo de salida para facilitarle a sus aplicaciones la tarea de procesamiento.

El archivo de datos de salida se escribe en la ubicación de salida de forma periódica mientras el trabajo está en curso. Estos archivos intermedios contienen una línea por cada línea del archivo de manifiesto. Si se etiqueta un objeto, se incluye la etiqueta. Si el objeto no ha sido etiquetado, se escribe en el archivo de salida intermedio de manera idéntica al archivo de manifiesto.

Directorios de salida

Ground Truth crea varios directorios en su ruta de salida de Amazon S3. Estos directorios contienen los resultados de su trabajo de etiquetado y otros artefactos del trabajo. Al directorio de nivel superior de un trabajo de etiquetado se le da el mismo nombre que a su trabajo de etiquetado y los directorios de salida se colocan debajo. Por ejemplo, si ha denominado **`find-people`** a su trabajo de etiquetado, el resultado deberá estar en uno de los siguientes directorios:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/find-people/activelearning
s3://amzn-s3-demo-bucket/find-people/annotations
s3://amzn-s3-demo-bucket/find-people/inference
s3://amzn-s3-demo-bucket/find-people/manifests
s3://amzn-s3-demo-bucket/find-people/training
```

Cada directorio contiene la salida siguiente:

Directorio de aprendizaje activo

El directorio `activelearning` solo está presente cuando se utiliza el etiquetado de datos automatizado. Contiene la validación de entrada y salida establecida para el etiquetado de datos automatizado y la carpeta de entrada y salida para datos etiquetados de forma automática.

Directorio de anotaciones

El directorio `annotations` contiene todas las anotaciones realizadas por el personal. Se trata de respuestas de trabajadores individuales que no se han consolidado en una sola etiqueta para el objeto de datos.

Hay tres subdirectorios en el directorio `annotations`.

- El primero, `worker-response`, contiene las respuestas de trabajadores individuales. Contiene un subdirectorio para cada iteración, que a su vez contiene un subdirectorio para cada objeto de

datos en esa iteración. Los datos de respuesta de los trabajadores para cada objeto de datos se almacenan en un archivo JSON con marca temporal que contiene las respuestas enviadas por cada trabajador para ese objeto de datos y, si utiliza trabajadores propios, los metadatos sobre esos trabajadores. Para obtener más información sobre estos metadatos, consulte Metadatos de trabajadores.

- El segundo, `consolidated-annotation`, contiene información necesaria para consolidar las anotaciones del lote actual en etiquetas para los objetos de datos.
- El tercero, `intermediate`, contiene el manifiesto de salida para el lote actual con toda etiqueta completada. Este archivo se actualiza a medida que la etiqueta de cada objeto de datos se completa.

> **Note**
>
> No es recomendable usar archivos que no se mencionen en la documentación.

Directorio de inferencias

El directorio `inference` solo está presente cuando se utiliza el etiquetado de datos automatizado. Este directorio contiene los archivos de entrada y salida de la transformación por lotes SageMaker mediante IA que se utilizan al etiquetar los objetos de datos.

Directorio de manifiestos

El directorio `manifest` contiene el manifiesto de salida de su trabajo de etiquetado. Hay un subdirectorio en el directorio de manifiesto, `output`. El directorio `output` contiene el archivo de manifiesto de salida de su trabajo de etiquetado. El archivo se denomina `output.manifest`.

Directorio de entrenamiento

El directorio `training` solo está presente cuando se utiliza el etiquetado de datos automatizado. Este directorio contiene los archivos de entrada y salida utilizados para entrenar el modelo de etiquetado de datos automatizado.

Puntuación de confianza

Cuando más de un trabajador anota una misma tarea, su etiqueta se deriva de la consolidación de anotaciones. Ground Truth calcula una puntuación de confianza para cada etiqueta. Una puntuación de confianza es un número entre 0 y 1 que indica la confianza que tiene Ground Truth en la etiqueta.

Puede utilizar la puntuación de confianza para comparar objetos de datos etiquetados entre sí y para identificar las etiquetas de mayor o menos confianza.

No interprete el valor de una puntuación de confianza como un valor absoluto ni lo compare con trabajos de etiquetado. Por ejemplo, si todas las puntuaciones de confianza están entre 0,98 y 0,998, solo debe comparar los objetos de datos entre sí y no confiar en las puntuaciones de confianza altas.

No debe comparar las puntuaciones de confianza de objetos de datos etiquetados por personas y objetos de datos etiquetados automáticamente. Las puntuaciones de confianza para las personas se calculan mediante la función de consolidación de anotaciones para la tarea, mientras que las puntuaciones de confianza del etiquetado automatizado se calculan utilizando un modelo que incorpora características de objetos. Los dos modelos, por lo general, tienen diferentes escalas y una confianza media.

Para un trabajo de etiquetado de cuadros delimitadores, Ground Truth calcula una puntuación de confianza por cuadro. Puede comparar las puntuaciones de confianza de una imagen o de varias imágenes para el mismo tipo de etiquetado (personas o automático). No se pueden comparar las puntuaciones de confianza de los trabajos de etiquetado.

Si un solo trabajador incluye una anotación en una tarea (`NumberOfHumanWorkersPerDataObject` se establece en `1` o, en la consola se escribe 1 para Número de trabajadores por objeto de conjunto de datos), la puntuación de confianza se establece en `0.00`.

Metadatos de trabajadores

Ground Truth proporciona información que puede utilizar para realizar un seguimiento de trabajadores individuales en los datos de salida de las tareas. Los siguientes datos se encuentran en los directorios situados debajo de `worker-response`, que se encuentra enDirectorio de anotaciones:

- `acceptanceTime` es la hora a la que el trabajador aceptó la tarea. El formato de esta marca temporal es `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ` para el año (`YYYY`), el mes (`MM`), el día (`DD`), la hora (`HH`), el minuto (`MM`), el segundo (`SS`) y el milisegundo (`mmm`). La fecha y la hora están separadas por una T.
- `submissionTime` es la hora a la que el trabajador envió sus anotaciones mediante el botón Enviar. El formato de esta marca temporal es `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ` para el año (`YYYY`), el mes (`MM`), el día (`DD`), la hora (`HH`), el minuto (`MM`), el segundo (`SS`) y el milisegundo (`mmm`). La fecha y la hora están separadas por una T.

- `timeSpentInSeconds` indica el tiempo total, en segundos, que un trabajador trabajó activamente en esa tarea. Esta métrica no incluye el tiempo en que un trabajador hizo una pausa o se tomó un descanso.
- El `workerId` es único para cada trabajador.
- Si utiliza personal privado, en `workerMetadata` verá lo siguiente.
  - `identityProviderType` es el servicio que se utiliza para administrar al personal privado.
  - `issuer` es el grupo de usuarios de Cognito o el emisor del proveedor de identidades (IdP) del OIDC asociado al equipo de trabajo asignado a esta tarea de revisión humana.
  - Un identificador `sub` único hace referencia al trabajador. Si crea personal con Amazon Cognito, puede recuperar los detalles de este trabajador (como el nombre o el nombre de usuario) con este identificador mediante Amazon Cognito. Para obtener más información, consulte Gestión y búsqueda de cuentas de usuario en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

A continuación, tenemos un ejemplo del resultado que puede ver si utiliza Amazon Cognito para crear personal privado. Esto se identifica en `identityProviderType`.

```
"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",
"timeSpentInSeconds": 40.543,
"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": {
    "identityData": {
        "identityProviderType": "Cognito",
        "issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789",
        "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
    }
}
```

A continuación, tenemos un ejemplo del `workerMetadata` que puede ver si utiliza su propio IdP de OIDC para crear personal privado:

```
"workerMetadata": {
        "identityData": {
            "identityProviderType": "Oidc",
            "issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs",
            "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
        }
}
```

Para obtener más información sobre el uso de personal privado, consulte Personal privado.

Metadatos de salida

El resultado de cada trabajo contiene metadatos sobre la etiqueta asignada a los objetos de datos. Estos elementos son los mismos para todos los trabajos con variaciones menores. En el ejemplo siguiente se muestran los elementos de metadatos.

```
    "confidence": 0.00,
    "type": "groundtruth/image-classification",
    "job-name": "identify-animal-species",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256"
```

Los elementos tienen el significado siguiente:

- `confidence`: la confianza que Ground Truth tiene de que la etiqueta es correcta. Para obtener más información, consulte Puntuación de confianza.
- `type`: el tipo de trabajo de clasificación. Para los tipos de trabajo, consulte Tipos de tareas integrados.
- `job-name`: el nombre asignado al trabajo cuando se creó.
- `human-annotated`: si el objeto de datos lo ha etiquetado una persona o mediante un etiquetado de datos automatizado. Para obtener más información, consulte Automatización del etiquetado de datos.
- `creation-date`: la fecha y hora en que se creó el plan.

Salida del trabajo de clasificación

A continuación, se muestran ejemplos de salida de un trabajo de clasificación de imágenes y un trabajo de clasificación de texto. Incluye la etiqueta que Ground Truth ha asignado al objeto de datos, el valor de la etiqueta y los metadatos que describen la etiqueta.

Además de los elementos de metadatos estándar, los metadatos de un trabajo de clasificación incluyen el valor de texto de la clase de etiqueta. Para obtener más información, consulte Clasificación de imágenes - MXNet.

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

```
{
    "source-ref":"s3://amzn-s3-demo-bucket/example_image.jpg",
    "species":"0",
    "species-metadata":
    {
        "class-name": "dog",
        "confidence": 0.00,
        "type": "groundtruth/image-classification",
        "job-name": "identify-animal-species",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"
    }
}
```

```
{
    "source":"The food was delicious",
    "mood":"1",
    "mood-metadata":
    {
        "class-name": "positive",
        "confidence": 0.8,
        "type": "groundtruth/text-classification",
        "job-name": "label-sentiment",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256"
    }
}
```

Salida del trabajo de clasificación de etiquetas múltiples

Los siguientes son archivos de manifiesto de salida de ejemplo de un trabajo de clasificación de imágenes con etiquetas múltiples y un trabajo de clasificación de texto con etiquetas múltiples. Incluyen las etiquetas que Ground Truth ha asignado al objeto de datos (por ejemplo, la imagen o el fragmento de texto) y los metadatos que describen las etiquetas que el trabajador vio al completar la tarea de etiquetado.

El parámetro de nombre de atributo de etiqueta (por ejemplo, `image-label-attribute-name`) contiene una matriz de todas las etiquetas seleccionadas por al menos uno de los trabajadores que completó esta tarea. Esta matriz contiene claves enteras (por ejemplo, `[1,0,8]`) que corresponden a las etiquetas encontradas en `class-map`. En el ejemplo de clasificación de imágenes de etiquetas

múltiples, `bicycle`, `person` y `clothing` se seleccionaron de la mano de al menos uno de los trabajadores que completó la tarea de etiquetado de la imagen, `exampleimage.jpg`.

`confidence-map` muestra la puntuación de confianza que Ground Truth asigna a cada etiqueta seleccionada por un trabajador. Para obtener más información sobre las puntuaciones de confianza de Ground Truth, consulte Puntuación de confianza.

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de clasificación de imágenes de etiquetas múltiples.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example_image.jpg",
    "image-label-attribute-name":[1,0,8],
    "image-label-attribute-name-metadata":
       {
        "job-name":"labeling-job/image-label-attribute-name",
        "class-map":
            {
                "1":"bicycle","0":"person","8":"clothing"
            },
        "human-annotated":"yes",
        "creation-date":"2020-02-27T21:36:25.000201",
        "confidence-map":
            {
                "1":0.95,"0":0.77,"8":0.2
            },
        "type":"groundtruth/image-classification-multilabel"
        }
}
```

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de clasificación de texto con etiquetas múltiples. En este ejemplo, `approving`, `sad` y `critical` se seleccionaron de la mano de al menos uno de los trabajadores que completó la tarea de etiquetado del objeto `exampletext.txt` encontrado en *amzn-s3-demo-bucket*.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/exampletext.txt",
    "text-label-attribute-name":[1,0,4],
    "text-label-attribute-name-metadata":
```

```
        {
         "job-name":"labeling-job/text-label-attribute-name",
         "class-map":
             {
                 "1":"approving","0":"sad","4":"critical"
             },
         "human-annotated":"yes",
         "creation-date":"2020-02-20T21:36:25.000201",
         "confidence-map":
             {
                 "1":0.95,"0":0.77,"4":0.2
             },
         "type":"groundtruth/text-classification-multilabel"
         }
}
```

Salida del trabajo de cuadro delimitador

A continuación se muestra un ejemplo de salida (archivo de manifiesto de salida) de un trabajo de cuadro delimitador. Para esta tarea, se devuelven tres cuadros delimitadores. El valor de la etiqueta contiene información sobre el tamaño de la imagen y la ubicación de los cuadros delimitadores.

El elemento `class_id` es el índice de la clase de cuadro en la lista de clases disponibles para la tarea. El elemento de metadatos `class-map` contiene el texto de la clase.

Los metadatos tienen una puntuación de confianza independiente para cada cuadro delimitador. Los metadatos también incluyen el elemento `class-map` que mapea el `class_id` con el valor de texto de la clase. Para obtener más información, consulte Detección de objetos - MXNet.

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example_image.png",
    "bounding-box-attribute-name":
    {
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
        "annotations":
        [
            {"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
                    "width": 61, "height": 128},
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
                     "width": 30, "height": 30},
```

```
            {"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
                    "width": 30, "height": 30}
        ]
    },
    "bounding-box-attribute-name-metadata":
    {
        "objects":
        [
            {"confidence": 0.8},
            {"confidence": 0.9},
            {"confidence": 0.9}
        ],
        "class-map":
        {
            "0": "dog",
            "5": "bone"
        },
        "type": "groundtruth/object-detection",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
        "job-name": "identify-dogs-and-toys"
    }
}
```

La salida de un trabajo de ajuste de cuadros delimitadores se parece al siguiente archivo JSON. Tenga en cuenta que el archivo JSON original se mantiene intacto y aparecen dos nuevos trabajos, cada uno con el prefijo «adjust-» unido al nombre del atributo original.

```
{
    "source-ref": "S3 bucket location",
    "bounding-box-attribute-name":
    {
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
        "annotations":
        [
            {"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
                    "width": 61, "height": 128},
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
                    "width": 30, "height": 30},
            {"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
                    "width": 30, "height": 30}
        ]
    },
```

```
    "bounding-box-attribute-name-metadata":
    {
        "objects":
        [
            {"confidence": 0.8},
            {"confidence": 0.9},
            {"confidence": 0.9}
        ],
        "class-map":
        {
            "0": "dog",
            "5": "bone"
        },
        "type": "groundtruth/object-detection",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
        "job-name": "identify-dogs-and-toys"
    },
    "adjusted-bounding-box":
    {
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
        "annotations":
        [
            {"class_id": 0, "left": 110, "top": 135,
                    "width": 61, "height": 128},
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
                     "width": 30, "height": 30},
            {"class_id": 5, "left": 10, "top": 10,
                     "width": 30, "height": 30}
        ]
    },
    "adjusted-bounding-box-metadata":
    {
        "objects":
        [
            {"confidence": 0.8},
            {"confidence": 0.9},
            {"confidence": 0.9}
        ],
        "class-map":
        {
            "0": "dog",
            "5": "bone"
        },
```

```
        "type": "groundtruth/object-detection",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
        "job-name": "adjust-bounding-boxes-on-dogs-and-toys",
        "adjustment-status": "adjusted"
    }
}
```

En este resultado, el `type` del trabajo no cambia, pero se agrega un campo `adjustment-status`. Este campo tiene el valor de `adjusted` o `unadjusted`. Si varios trabajadores han revisado el objeto y al menos uno ha ajustado la etiqueta, el estado es `adjusted`.

Reconocimiento de entidades con nombre

A continuación se muestra un ejemplo de archivo de manifiesto de salida de una tarea de etiquetado con reconocimiento de entidades con nombre (NER). Para esta tarea, se devuelven siete `entities`.

En el manifiesto de salida, el objeto JSON, `annotations`, incluye una lista de las `labels` (categorías de etiquetas) que ha proporcionado.

Las respuestas de los trabajadores se encuentran en una lista denominada `entities`. Cada entidad de esta lista es un objeto JSON que contiene un valor `label` que coincide con uno de la lista `labels`, un valor `startOffset` entero para el desplazamiento Unicode inicial de la extensión etiquetada y un valor `endOffset` entero para el desplazamiento Unicode final.

Los metadatos tienen una puntuación de confianza independiente para cada entidad. Si un solo trabajador ha etiquetado cada objeto de datos, el valor de confianza de cada entidad será cero.

El texto rojo y en cursiva de los ejemplos siguientes depende del etiquetado de las entradas de trabajo y las respuestas de los trabajadores.

```
{
    "source": "Amazon SageMaker is a cloud machine-learning platform that was launched
 in November 2017. SageMaker enables developers to create, train, and deploy machine-
learning (ML) models in the cloud. SageMaker also enables developers to deploy ML
 models on embedded systems and edge-devices",
    "ner-labeling-job-attribute-name": {
        "annotations": {
            "labels": [
                {
                    "label": "Date",
                    "shortDisplayName": "dt"
```

```
            },
            {
                "label": "Verb",
                "shortDisplayName": "vb"
            },
            {
                "label": "Thing",
                "shortDisplayName": "tng"
            },
            {
                "label": "People",
                "shortDisplayName": "ppl"
            }
        ],
        "entities": [
            {
                "label": "Thing",
                "startOffset": 22,
                "endOffset": 53
            },
            {
                "label": "Thing",
                "startOffset": 269,
                "endOffset": 281
            },
            {
                "label": "Verb",
                "startOffset": 63,
                "endOffset": 71
            },
            {
                "label": "Verb",
                "startOffset": 228,
                "endOffset": 234
            },
            {
                "label": "Date",
                "startOffset": 75,
                "endOffset": 88
            },
            {
                "label": "People",
                "startOffset": 108,
                "endOffset": 118
```

```
                },
                {
                    "label": "People",
                    "startOffset": 214,
                    "endOffset": 224
                }
            ]
        }
    },
    "ner-labeling-job-attribute-name-metadata": {
        "job-name": "labeling-job/example-ner-labeling-job",
        "type": "groundtruth/text-span",
        "creation-date": "2020-10-29T00:40:39.398470",
        "human-annotated": "yes",
        "entities": [
            {
                "confidence": 0
            },
            {
                "confidence": 0
            },
            {
                "confidence": 0
            },
            {
                "confidence": 0
            },
            {
                "confidence": 0
            },
            {
                "confidence": 0
            },
            {
                "confidence": 0
            }
        ]
    }
}
```

Salida del trabajo de verificación de etiquetas

La salida (archivo de manifiesto de salida) de un trabajo de verificación de cuadros delimitadores será diferente a la salida de un trabajo de anotación de cuadros delimitadores. El motivo es que los trabajadores tienen un tipo diferente de tarea. No están etiquetando objetos, sino evaluando la precisión del etiquetado anterior, valorándolo y proporcionando después su decisión y, opcionalmente, algunos comentarios.

Si los trabajadores humanos verifican o ajustan las etiquetas previas de los cuadros delimitadores, la salida de un trabajo de verificación tendría el aspecto de este JSON. El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

```
{
    "source-ref":"s3://amzn-s3-demo-bucket/image_example.png",
    "bounding-box-attribute-name":
    {
        "image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
        "annotations":
        [
            {"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
                    "width": 61, "height": 128},
            {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
                     "width": 30, "height": 30},
            {"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
                     "width": 30, "height": 30}
        ]
    },
    "bounding-box-attribute-name-metadata":
    {
        "objects":
        [
            {"confidence": 0.8},
            {"confidence": 0.9},
            {"confidence": 0.9}
        ],
        "class-map":
        {
            "0": "dog",
            "5": "bone"
        },
        "type": "groundtruth/object-detection",
```

```
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
        "job-name": "identify-dogs-and-toys"
    },
    "verify-bounding-box-attribute-name":"1",
    "verify-bounding-box-attribute-name-metadata":
    {
        "class-name": "bad",
        "confidence": 0.93,
        "type": "groundtruth/label-verification",
        "job-name": "verify-bounding-boxes",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
        "worker-feedback": [
            {"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."},
            {"comment": "The bird on the upper right is not labeled."}
        ]
    }
}
```

Aunque el valor de `type` en la salida original del cuadro delimitador era `groundtruth/object-detection`, el nuevo valor de `type` será `groundtruth/label-verification`. Tenga en cuenta también que la matriz de `worker-feedback` proporciona comentarios de los trabajadores. Si el trabajador no proporciona comentarios, los campos vacíos se excluirán durante la consolidación.

Salida de trabajos de segmentación semántica

A continuación, se muestra la salida de un trabajo de etiquetado de segmentación semántica. El valor de la etiqueta de este trabajo es una referencia a un archivo PNG en un bucket de Amazon S3.

Además de los elementos estándar, los metadatos de la etiqueta incluyen un mapa de color que define qué color se ha utilizado para etiquetar la imagen, el nombre de la clase asociada al color y la puntuación de confianza de cada color. Para obtener más información, consulte Algoritmo de segmentación semántica.

El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example_city_image.png",
    "city-streets-ref": "S3 bucket location",
    "city-streets-ref-metadata": {
```

```
      "internal-color-map": {
        "0": {
           "class-name": "BACKGROUND",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#ffffff"
        },
        "1": {
           "class-name": "buildings",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#2acf59"
        },
        "2":  {
           "class-name": "road",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#f28333"
       }
     },
     "type": "groundtruth/semantic-segmentation",
     "human-annotated": "yes",
     "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
     "job-name": "label-city-streets",
     },
     "verify-city-streets-ref":"1",
     "verify-city-streets-ref-metadata":
     {
        "class-name": "bad",
        "confidence": 0.93,
        "type": "groundtruth/label-verification",
        "job-name": "verify-city-streets",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
        "worker-feedback": [
            {"comment": "The mask on the leftmost building is assigned the wrong side
 of the road."},
            {"comment": "The curb of the road is not labeled but the instructions say
 otherwise."}
        ]
     }
}
```

La confianza se puntúa por imagen. Las puntuaciones de confianza son las mismas en todas las clases dentro de una imagen.

La salida de un trabajo de ajuste de segmentación semántica debería parecerse al siguiente JSON.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example_city_image.png",
    "city-streets-ref": "S3 bucket location",
    "city-streets-ref-metadata": {
      "internal-color-map": {
        "0": {
           "class-name": "BACKGROUND",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#ffffff"
        },
        "1": {
           "class-name": "buildings",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#2acf59"
        },
        "2":  {
           "class-name": "road",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#f28333"
       }
     },
     "type": "groundtruth/semantic-segmentation",
     "human-annotated": "yes",
     "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
     "job-name": "label-city-streets",
     },
     "adjusted-city-streets-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example_city_image.png",
     "adjusted-city-streets-ref-metadata": {
      "internal-color-map": {
        "0": {
           "class-name": "BACKGROUND",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#ffffff"
        },
        "1": {
           "class-name": "buildings",
           "confidence": 0.9,
           "hex-color": "#2acf59"
        },
        "2":  {
           "class-name": "road",
           "confidence": 0.9,
```

```
            "hex-color": "#f28333"
        }
      },
      "type": "groundtruth/semantic-segmentation",
      "human-annotated": "yes",
      "creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
      "job-name": "adjust-label-city-streets",
      }
}
```

Salida de detección de objetos en fotogramas de vídeo

El siguiente es el archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado con seguimiento de objetos de un fotograma de vídeo. Los ejemplos siguientes dependen del etiquetado de las especificaciones del trabajo y de los datos de salida. *red, italicized text*

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clase que enumera cada clase que tiene al menos una etiqueta en la secuencia. Los metadatos también incluyen `job-name`, que es el nombre que asignó al trabajo de etiquetado. Para las tareas de ajuste, si se modificaron uno o más cuadros delimitadores, existe un parámetro `adjustment-status` en los metadatos de los flujos de trabajo de auditoría que se establece como `adjusted`.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-path/input-manifest.json",
    "CarObjectDetection-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
    "CarObjectDetection-ref-metadata": {
        "class-map": {
            "0": "car",
            "1": "bus"
        },
        "job-name": "labeling-job/labeling-job-name",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000",
        "type": "groundtruth/video-object-detection"
        }
}
```

Ground Truth crea un archivo de secuencia de salida para cada secuencia de fotogramas de vídeo etiquetada. Cada archivo de secuencia de salida contiene lo siguiente:

- Todas las anotaciones de todos los fotogramas de una secuencia de la lista `detection-annotations` de objetos JSON.
- Para cada fotograma que anota un trabajador, el nombre del archivo del fotograma (`frame`), el número (`frame-no`), una lista de objetos JSON que contienen anotaciones (`annotations`) y, si corresponde, `frame-attributes`. El nombre de esta lista viene definido por el tipo de tarea que utilice: `polylines`, `polygons`, `keypoints` y, para los cuadros delimitadores, `annotations`.

Cada objeto JSON contiene información sobre una sola anotación y una etiqueta asociada. En la siguiente tabla, se describen los parámetros que verá para cada tipo de tarea de fotograma de vídeo.

Tipo de tarea	Parameters
Cuadro delimitador	Dimensiones del cuadro: `height` y `width` Ubicación de los píxeles de la esquina izquierda de la parte superior del cuadro: `top` y `left`
Punto clave	Vértices de puntos clave: `{ "x": int, "y": int }`
Polygon	Una lista de vértices de polígonos: `vertices` Vértices de polígonos: `{ "x": int, "y": int }` Un polígono es una forma cerrada, por lo que el primer punto también representará el último.
Polilínea	Una lista de vértices de polilíneas: `vertices` Vértices de polilíneas: `{ "x": int, "y": int }`

Además de los valores específicos del tipo de tarea, verá lo siguiente en cada objeto JSON:

- Valores de cualquiera de los `label-category-attributes` que se especificaron para esa etiqueta.
- El `class-id` del cuadro. Use el `class-map` del archivo de manifiesto de salida para ver a qué categoría de etiquetas corresponde este identificador.

El siguiente es un ejemplo de un archivo `SeqLabel.json` de un trabajo de etiquetado de detección de objetos de un fotograma de vídeo de un cuadro delimitador. Este archivo se colocará en `s3://`*`amzn-s3-demo-bucket`*`/`*`output-prefix`*`/annotations/consolidated-annotation/output/`*`annotation-number`*`/`

```
{
    "detection-annotations": [
        {
            "annotations": [
                {
                    "height": 41,
                    "width": 53,
                    "top": 152,
                    "left": 339,
                    "class-id": "1",
                    "label-category-attributes": {
                        "occluded": "no",
                        "size": "medium"
                    }
                },
                {
                    "height": 24,
                    "width": 37,
                    "top": 148,
                    "left": 183,
                    "class-id": "0",
                    "label-category-attributes": {
                        "occluded": "no",
                    }
                }
            ],
            "frame-no": 0,
            "frame": "frame_0000.jpeg",
            "frame-attributes": {name: value, name: value}
        },
        {
```

```
            "annotations": [
                {
                    "height": 41,
                    "width": 53,
                    "top": 152,
                    "left": 341,
                    "class-id": "0",
                    "label-category-attributes": {}
                },
                {
                    "height": 24,
                    "width": 37,
                    "top": 141,
                    "left": 177,
                    "class-id": "0",
                    "label-category-attributes": {
                        "occluded": "no",
                    }
                }
            ],
            "frame-no": 1,
            "frame": "frame_0001.jpeg",
            "frame-attributes": {name: value, name: value}
        }
    ]
}
```

Salida de seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo

A continuación, tenemos un archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado con seguimiento de objetos en fotogramas de vídeo. Los ejemplos siguientes dependen de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida. *red, italicized text*

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clases que enumera cada clase que tiene al menos una etiqueta en la secuencia de fotogramas. Los metadatos también incluyen `job-name`, que es el nombre que asignó al trabajo de etiquetado. Para las tareas de ajuste, si se modificaron uno o más cuadros delimitadores, existe un parámetro `adjustment-status` en los metadatos de los flujos de trabajo de auditoría que se establece como `adjusted`.

```
{
    "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-path/input-manifest.json",
```

```
    "CarObjectTracking-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
    "CarObjectTracking-ref-metadata": {
        "class-map": {
            "0": "car",
            "1": "bus"
        },
        "job-name": "labeling-job/labeling-job-name",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000",
        "type": "groundtruth/video-object-tracking"
        }
}
```

Ground Truth crea un archivo de secuencia de salida para cada secuencia de fotogramas de vídeo etiquetada. Cada archivo de secuencia de salida contiene lo siguiente:

- Todas las anotaciones de todos los fotogramas de una secuencia de la lista `tracking-annotations` de objetos JSON.
- Para cada fotograma anotado por un trabajador, el fotograma (`frame`), el número (`frame-no`), una lista de objetos JSON que contiene anotaciones (`annotations`) y, si corresponde, atributos del fotograma (`frame-attributes`). El nombre de esta lista viene definido por el tipo de tarea que utilice: `polylines`, `polygons`, `keypoints` y, para los cuadros delimitadores, `annotations`.

  Cada objeto JSON contiene información sobre una sola anotación y una etiqueta asociada. En la siguiente tabla, se describen los parámetros que verá para cada tipo de tarea de fotograma de vídeo.

Tipo de tarea	Parameters
Cuadro delimitador	Dimensiones del cuadro: `height` y `width` Ubicación de los píxeles de la esquina izquierda de la parte superior del cuadro: `top` y `left`
Punto clave	Vértices de puntos clave: `{ "x": int, "y": int }`

Tipo de tarea	Parameters
Polygon	Una lista de vértices de polígonos: `vertices` Vértices de polígonos: `{ "x": int, "y": int }` Un polígono es una forma cerrada, por lo que el primer punto también representará el último.
Polilínea	Una lista de vértices de polilíneas: `vertices` Vértices de polilíneas: `{ "x": int, "y": int }`

Además de los valores específicos del tipo de tarea, verá lo siguiente en cada objeto JSON:

- Valores de cualquiera de los `label-category-attributes` que se especificaron para esa etiqueta.
- El `class-id` del cuadro. Use el `class-map` del archivo de manifiesto de salida para ver a qué categoría de etiquetas corresponde este identificador.
- Y `object-id`, que identifica una instancia de una etiqueta. Este identificador será el mismo en todos los fotogramas si un trabajador identificó la misma instancia de un objeto en varios fotogramas. Por ejemplo, si un automóvil aparece en varios fotogramas, todos los cuadros delimitadores utilizados para identificar ese automóvil tendrán el mismo `object-id`.
- El `object-name`, que es el identificador de instancia de esa anotación.

A continuación, tenemos un ejemplo de un archivo `SeqLabel.json` de un trabajo de etiquetado con seguimiento de objetos de un fotograma de vídeo de cuadro delimitador. Este archivo se colocará en `s3://`*`amzn-s3-demo-bucket`*`/`*`output-prefix`*`/annotations/consolidated-annotation/output/`*`annotation-number`*`/`

```
{
    "tracking-annotations": [
        {
            "annotations": [
                {
                    "height": 36,
```

```
                    "width": 46,
                    "top": 178,
                    "left": 315,
                    "class-id": "0",
                    "label-category-attributes": {
                        "occluded": "no"
                    },
                    "object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
                    "object-name": "car:1"
                }
            ],
            "frame-no": 0,
            "frame": "frame_0001.jpeg",
            "frame-attributes": {}
        },
        {
            "annotations": [
                {
                    "height": 30,
                    "width": 47,
                    "top": 163,
                    "left": 344,
                    "class-id": "1",
                    "label-category-attributes": {
                        "occluded": "no",
                        "size": "medium"
                    },
                    "object-id": "98f2b0b0-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
                    "object-name": "bus:1"
                },
                {
                    "height": 28,
                    "width": 33,
                    "top": 150,
                    "left": 192,
                    "class-id": "0",
                    "label-category-attributes": {
                        "occluded": "partially"
                    },
                    "object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
                    "object-name": "car:1"
                }
            ],
            "frame-no": 1,
```

```
            "frame": "frame_0002.jpeg",
            "frame-attributes": {name: value, name: value}
        }
    ]
}
```

Salida de segmentación semántica de nubes de puntos 3D

A continuación, se muestra la salida de un archivo de manifiesto de un trabajo de etiquetado con segmentación semántica de nube de puntos 3D.

Además de los elementos estándar, los metadatos de la etiqueta incluyen un mapa de color que define qué color se ha utilizado para etiquetar la imagen, el nombre de la clase asociada al color y la puntuación de confianza de cada color. Además, hay un parámetro `adjustment-status` en los metadatos para los flujos de trabajo de auditoría que se establece en `adjusted` si se ha modificado la máscara de color. Si ha añadido uno o más `frameAttributes` al archivo de configuración de categorías de etiquetas, las respuestas de los trabajadores a los atributos del fotograma se encuentran en el objeto JSON, `dataset-object-attributes`.

El parámetro *`your-label-attribute`*`-ref` contiene la ubicación de un archivo comprimido con una extensión.zlib. Al descomprimir este archivo, contiene una matriz. Cada índice de la matriz corresponde al índice de un punto anotado en la nube de puntos de entrada. El valor de la matriz en un índice dado proporciona la clase del punto en el mismo índice de la nube de puntos, según el mapa semántico de colores que se encuentra en el parámetro `color-map` de `metadata`.

Puede usar un código Python similar al siguiente para descomprimir un archivo .zlib:

```
import zlib
from array import array

# read the label file
compressed_binary_file = open(zlib_file_path/file.zlib, 'rb').read()

# uncompress the label file
binary_content = zlib.decompress(compressed_binary_file)

# load labels to an array
my_int_array_data = array('B', binary_content);

print(my_int_array_data)
```

El bloque de código anterior producirá un resultado similar al siguiente. Cada elemento de la matriz impresa contiene la clase de un punto en ese índice de la nube de puntos. Por ejemplo, `my_int_array_data[0] = 1` significa que en la nube de puntos de entrada `point[0]` tiene una clase 1. En el siguiente ejemplo del archivo de manifiesto de salida, la clase `0` se corresponde con `"Background"`, 1 con `Car` y 2 con `Pedestrian`.

```
>> array('B', [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])
```

A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado de nube de puntos 3D con segmentación semántica. El texto rojo en cursiva en los ejemplos siguientes depende de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida.

```
{
   "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/examplefolder/frame1.bin",
   "source-ref-metadata":{
      "format": "binary/xyzi",
      "unix-timestamp": 1566861644.759115,
      "ego-vehicle-pose":{...},
      "prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/lidar_singleframe_dataset/prefix",
      "images": [{...}]
    },
    "lidar-ss-label-attribute-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/dataset-object-id/filename.zlib",
    "lidar-ss-label-attribute-ref-metadata": {
        'color-map': {
            "0": {
                "class-name": "Background",
                "hex-color": "#ffffff",
                "confidence": 0.00
            },
            "1": {
                "class-name": "Car",
                "hex-color": "#2ca02c",
                "confidence": 0.00
            },
            "2": {
                "class-name": "Pedestrian",
                "hex-color": "#1f77b4",
                "confidence": 0.00
            },
```

```
            "3": {
                "class-name": "Tree",
                "hex-color": "#ff7f0e",
                "confidence": 0.00
            }
        },
        'type': 'groundtruth/point_cloud_single_frame_semantic_segmentation',
        'human-annotated': 'yes',
        'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944',
        'job-name': 'labeling-job-name',
        //only present for adjustment audit workflow
        "adjustment-status": "adjusted", // "adjusted" means the label was adjusted
        "dataset-object-attributes": {name: value, name: value}
    }
}
```

Salida de detección de objetos en nubes de puntos 3D

A continuación se muestra un ejemplo de salida de un trabajo de detección con objetos de nube de puntos 3D. Para este tipo de tarea, los datos sobre cuboides 3D se devuelven en el parámetro `3d-bounding-box`, en una lista denominada `annotations`. En esta lista, cada cuboide 3D se describe utilizando la siguiente información.

- Cada clase o categoría de etiqueta que especifique en el manifiesto de entrada está asociada a un `class-id`. Utilice el `class-map` para identificar la clase asociada a cada ID de clase.
- Estas clases se utilizan para dar a cada cuboide 3D un `object-name` con el formato `<class>:<integer>`, donde `integer` es un número único para identificar dicho cuboide en el fotograma.
- `center-x`, `center-y` y `center-z` son las coordenadas del centro del cuboide, en el mismo sistema de coordenadas que los datos de entrada de la nube de puntos 3D que se utilizan en el trabajo de etiquetado.
- `length`, `width` y `height` describen las dimensiones del cuboide.
- `yaw` se utiliza para describir la orientación (rumbo) del cuboide en radianes.

> **Note**
>
> `yaw` está ahora en el sistema cartesiano para diestros. Desde que se añadió esta característica el 2 de septiembre de 2022 a las 19:02:17 UTC, puede convertir la medida

`yaw` en los datos de salida anteriores a esa fecha utilizando lo siguiente (todas las unidades están en radianes):

```
old_yaw_in_output = pi - yaw
```

- En nuestra definición, +x está a la derecha, +y está hacia adelante y +z está hacia arriba desde el plano del suelo. El orden de rotación es x - y - z. `roll`, `pitch` y `yaw` están representados en el sistema cartesiano para diestros. En el espacio 3D, `roll` está a lo largo del eje x, `pitch` está a lo largo del eje y y `yaw` está a lo largo del eje z. Los tres giran en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Si ha incluido atributos de etiqueta en el archivo de manifiesto de entrada para una clase determinada, se incluye un parámetro `label-category-attributes` para todos los cuboides para los que los trabajadores seleccionaron atributos de etiqueta.

Si se modificaron uno o más cuboides, hay un parámetro `adjustment-status` en los metadatos para los flujos de trabajo de auditoría que se establece en `adjusted`. Si ha añadido uno o más `frameAttributes` al archivo de configuración de categorías de etiquetas, las respuestas de los trabajadores a los atributos del fotograma se encuentran en el objeto JSON, `dataset-object-attributes`.

Los ejemplos siguientes dependen de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida. *`red, italicized text`* Los puntos suspensivos (`...`) indican una continuación de esa lista, donde pueden aparecer objetos adicionales con el mismo formato que el objeto anterior.

```
{
   "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/examplefolder/frame1.txt",
   "source-ref-metadata":{
      "format": "text/xyzi",
      "unix-timestamp": 1566861644.759115,
      "prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/lidar_singleframe_dataset/prefix",
      "ego-vehicle-pose": {
            "heading": {
                "qx": -0.02111296123795955,
                "qy": -0.006495469416730261,
                "qz": -0.008024565904865688,
                "qw": 0.9997181192298087
            },
            "position": {
                "x": -2.7161461413869947,
```

```
                "y": 116.25822288149078,
                "z": 1.8348751887989483
            }
        },
        "images": [
            {
                "fx": 847.7962624528487,
                "fy": 850.0340893791985,
                "cx": 576.2129134707038,
                "cy": 317.2423573573745,
                "k1": 0,
                "k2": 0,
                "k3": 0,
                "k4": 0,
                "p1": 0,
                "p2": 0,
                "skew": 0,
                "unix-timestamp": 1566861644.759115,
                "image-path": "images/frame_0_camera_0.jpg",
                "position": {
                    "x": -2.2722515189268138,
                    "y": 116.86003310568965,
                    "z": 1.454614668542299
                },
                "heading": {
                    "qx": 0.7594754093069037,
                    "qy": 0.02181790885672969,
                    "qz": -0.02461725233103356,
                    "qw": -0.6496916273040025
                },
                "camera_model": "pinhole"
            }
         ]
    },
   "3d-bounding-box":
    {
        "annotations": [
            {
                "label-category-attributes": {
                    "Occlusion": "Partial",
                    "Type": "Sedan"
                },
                "object-name": "Car:1",
                "class-id": 0,
```

```
                "center-x": -2.616382013657516,
                "center-y": 125.04149850484193,
                "center-z": 0.311272296465834,
                "length": 2.993000265181146,
                "width": 1.8355260519692056,
                "height": 1.3233490884304047,
                "roll": 0,
                "pitch": 0,
                "yaw": 1.6479308313703527
            },
            {
                "label-category-attributes": {
                    "Occlusion": "Partial",
                    "Type": "Sedan"
                },
                "object-name": "Car:2",
                "class-id": 0,
                "center-x": -5.188984560617168,
                "center-y": 99.7954483288783,
                "center-z": 0.2226435567445657,
                "length": 4,
                "width": 2,
                "height": 2,
                "roll": 0,
                "pitch": 0,
                "yaw": 1.6243170732068055
            }
        ]
    },
    "3d-bounding-box-metadata":
    {
        "objects": [],
        "class_map":
        {
            "0": "Car",
        },
        "type": "groundtruth/point_cloud_object_detection",
        "human-annotated": "yes",
        "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
        "job-name": "identify-3d-objects",
        "adjustment-status": "adjusted",
        "dataset-object-attributes": {name: value, name: value}
    }
```

```
}
```

Salida de seguimiento de objetos en nubes de puntos 3D

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado con seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D. Los *red, italicized text* ejemplos siguientes dependen de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida. Los puntos suspensivos (`...`) indican una continuación de esa lista, donde pueden aparecer objetos adicionales con el mismo formato que el objeto anterior.

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clase que enumera cada clase que tiene al menos una etiqueta en la secuencia. Si se modificaron uno o más cuboides, hay un parámetro `adjustment-status` en los metadatos para los flujos de trabajo de auditoría que se establece en `adjusted`.

```
{
   "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/myfolder/seq1.json",
    "lidar-label-attribute-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/<labelingJobName>/
annotations/consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json",
    "lidar-label-attribute-ref-metadata": {
        "objects":
        [
            {
                "frame-no": 300,
                "confidence": []
            },
            {
                "frame-no": 301,
                "confidence": []
            },
            ...
        ],
        'class-map': {'0': 'Car', '1': 'Person'},
        'type': 'groundtruth/point_cloud_object_tracking',
        'human-annotated': 'yes',
        'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944',
        'job-name': 'identify-3d-objects',
        "adjustment-status": "adjusted"
    }
}
```

En el ejemplo anterior, los datos del cuboide para cada fotograma de `seq1.json` están en `SeqLabel.json` en la ubicación de Amazon S3, `s3://amzn-s3-demo-bucket/<labelingJobName>/annotations/consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json`. A continuación, se muestra un ejemplo de este archivo de secuencia de etiquetas.

Para cada fotograma de la secuencia, verá `frame-number`, `frame-name`, si corresponde, `frame-attributes`, y una lista de `annotations`. Esta lista contiene los cuboides 3D que se dibujaron para ese fotograma. Cada anotación incluye la siguiente información:

- Un `object-name` con el formato `<class>:<integer>`, donde `class` identifica la categoría de etiqueta y `integer` es un identificador único en el conjunto de datos.
- Cuando los trabajadores dibujan un cuboide, se asocia con un `object-id` único que está asociado a su vez con todos los cuboides que identifican el mismo objeto en varios fotogramas.
- Cada clase o categoría de etiqueta, especificada en el manifiesto de entrada está asociada a un `class-id`. Utilice el `class-map` para identificar la clase asociada a cada ID de clase.
- `center-x`, `center-y` y `center-z` son las coordenadas del centro del cuboide, en el mismo sistema de coordenadas que los datos de entrada de la nube de puntos 3D que se utilizan en el trabajo de etiquetado.
- `length`, `width` y `height` describen las dimensiones del cuboide.
- `yaw` se utiliza para describir la orientación (rumbo) del cuboide en radianes.

> **Note**
>
> `yaw` está ahora en el sistema cartesiano para diestros. Desde que se añadió esta característica el 2 de septiembre de 2022 a las 19:02:17 UTC, puede convertir la medida `yaw` en los datos de salida anteriores a esa fecha utilizando lo siguiente (todas las unidades están en radianes):
>
> ```
> old_yaw_in_output = pi - yaw
> ```

- En nuestra definición, +x está a la derecha, +y está hacia adelante y +z está hacia arriba desde el plano del suelo. El orden de rotación es x - y - z. `roll`, `pitch` y `yaw` están representados en el sistema cartesiano para diestros. En el espacio 3D, `roll` está a lo largo del eje x, `pitch` está a lo largo del eje y y `yaw` está a lo largo del eje z. Los tres giran en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Si ha incluido atributos de etiqueta en el archivo de manifiesto de entrada para una clase determinada, se incluye un parámetro `label-category-attributes` para todos los cuboides para los que los trabajadores seleccionaron atributos de etiqueta.


```
{
    "tracking-annotations": [
        {
            "frame-number": 0,
            "frame-name": "0.txt.pcd",
            "frame-attributes": {name: value, name: value},
            "annotations": [
                {
                    "label-category-attributes": {},
                    "object-name": "Car:4",
                    "class-id": 0,
                    "center-x": -2.2906369208300674,
                    "center-y": 103.73924823843463,
                    "center-z": 0.37634114027023313,
                    "length": 4,
                    "width": 2,
                    "height": 2,
                    "roll": 0,
                    "pitch": 0,
                    "yaw": 1.5827222214406014,
                    "object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
                },
                {
                    "label-category-attributes": {
                        "Occlusion": "Partial",
                        "Type": "Sedan"
                    },
                    "object-name": "Car:1",
                    "class-id": 0,
                    "center-x": -2.6451293634707413,
                    "center-y": 124.9534455706848,
                    "center-z": 0.5020834081743839,
                    "length": 4,
                    "width": 2,
                    "height": 2.080488827301309,
                    "roll": 0,
                    "pitch": 0,
                    "yaw": -1.5963335581398077,
```

```
                "object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
            },
            {
                "label-category-attributes": {
                    "Occlusion": "Partial",
                    "Type": "Sedan"
                },
                "object-name": "Car:2",
                "class-id": 0,
                "center-x": -5.205611313118477,
                "center-y": 99.91731932137061,
                "center-z": 0.22917217081212138,
                "length": 3.8747142207671956,
                "width": 1.9999999999999918,
                "height": 2,
                "roll": 0,
                "pitch": 0,
                "yaw": 1.5672228760316775,
                "object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
            }
        ]
    },
    {
        "frame-number": 1,
        "frame-name": "1.txt.pcd",
        "frame-attributes": {},
        "annotations": [
            {
                "label-category-attributes": {},
                "object-name": "Car:4",
                "class-id": 0,
                "center-x": -2.2906369208300674,
                "center-y": 103.73924823843463,
                "center-z": 0.37634114027023313,
                "length": 4,
                "width": 2,
                "height": 2,
                "roll": 0,
                "pitch": 0,
                "yaw": 1.5827222214406014,
                "object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
            },
            {
                "label-category-attributes": {
```

```
                        "Occlusion": "Partial",
                        "Type": "Sedan"
                    },
                    "object-name": "Car:1",
                    "class-id": 0,
                    "center-x": -2.6451293634707413,
                    "center-y": 124.9534455706848,
                    "center-z": 0.5020834081743839,
                    "length": 4,
                    "width": 2,
                    "height": 2.080488827301309,
                    "roll": 0,
                    "pitch": 0,
                    "yaw": -1.5963335581398077,
                    "object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
                },
                {
                    "label-category-attributes": {
                        "Occlusion": "Partial",
                        "Type": "Sedan"
                    },
                    "object-name": "Car:2",
                    "class-id": 0,
                    "center-x": -5.221311072916759,
                    "center-y": 100.4639841045424,
                    "center-z": 0.22917217081212138,
                    "length": 3.8747142207671956,
                    "width": 1.9999999999999918,
                    "height": 2,
                    "roll": 0,
                    "pitch": 0,
                    "yaw": 1.5672228760316775,
                    "object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Salida de seguimiento de objetos de nubes de puntos de seguimiento de objetos 3D-2D

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo de manifiesto de salida de un trabajo de etiquetado con seguimiento de objetos de nubes de puntos 3D. Los *red, italicized text*

ejemplos siguientes dependen de las especificaciones del trabajo de etiquetado y de los datos de salida. Los puntos suspensivos (`...`) indican una continuación de esa lista, donde pueden aparecer objetos adicionales con el mismo formato que el objeto anterior.

Además de los elementos estándar, los metadatos incluyen un mapa de clase que enumera cada clase que tiene al menos una etiqueta en la secuencia. Si se modificaron uno o más cuboides, hay un parámetro `adjustment-status` en los metadatos para los flujos de trabajo de auditoría que se establece en `adjusted`.

```
{
  "source-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/gt-point-cloud-demos/sequences/
seq2.json",
  "source-ref-metadata": {
    "json-paths": [
      "number-of-frames",
      "prefix",
      "frames{frame-no, frame}"
    ]
  },
  "3D2D-linking-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/xyz/3D2D-linking/annotations/
consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
  "3D2D-linking-ref-metadata": {
    "objects": [
      {
        "frame-no": 0,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 1,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 2,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 3,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 4,
        "confidence": []
      },
```

```
      {
        "frame-no": 5,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 6,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 7,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 8,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 9,
        "confidence": []
      }
    ],
    "class-map": {
      "0": "Car"
    },
    "type": "groundtruth/point_cloud_object_tracking",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2023-01-19T02:55:10.206508",
    "job-name": "mcm-linking"
  },
  "3D2D-linking-chain-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/xyz/3D2D-linking-chain/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
  "3D2D-linking-chain-ref-metadata": {
    "objects": [
      {
        "frame-no": 0,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 1,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 2,
        "confidence": []
```

```
      },
      {
        "frame-no": 3,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 4,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 5,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 6,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 7,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 8,
        "confidence": []
      },
      {
        "frame-no": 9,
        "confidence": []
      }
    ],
    "class-map": {
      "0": "Car"
    },
    "type": "groundtruth/point_cloud_object_tracking",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2023-01-19T03:29:49.149935",
    "job-name": "3d2d-linking-chain"
  }
}
```


En el ejemplo anterior, los datos del cuboide para cada fotograma de `seq2.json` están en `SeqLabel.json` en la ubicación de Amazon S3, `s3://amzn-s3-demo-bucket/<labelingJobName>/annotations/consolidated-annotation/`

output/*<datasetObjectId>*/SeqLabel.json. A continuación, se muestra un ejemplo de este archivo de secuencia de etiquetas.

Para cada fotograma de la secuencia, verá frame-number, frame-name, si corresponde, frame-attributes, y una lista de annotations. Esta lista contiene los cuboides 3D que se dibujaron para ese fotograma. Cada anotación incluye la siguiente información:

- Un object-name con el formato <class>:<integer>, donde class identifica la categoría de etiqueta y integer es un identificador único en el conjunto de datos.
- Cuando los trabajadores dibujan un cuboide, se asocia con un object-id único que está asociado a su vez con todos los cuboides que identifican el mismo objeto en varios fotogramas.
- Cada clase o categoría de etiqueta, especificada en el manifiesto de entrada está asociada a un class-id. Utilice el class-map para identificar la clase asociada a cada ID de clase.
- center-x, center-y y center-z son las coordenadas del centro del cuboide, en el mismo sistema de coordenadas que los datos de entrada de la nube de puntos 3D que se utilizan en el trabajo de etiquetado.
- length, width y height describen las dimensiones del cuboide.
- yaw se utiliza para describir la orientación (rumbo) del cuboide en radianes.

> **Note**
>
> yaw está ahora en el sistema cartesiano para diestros. Desde que se añadió esta característica el 2 de septiembre de 2022 a las 19:02:17 UTC, puede convertir la medida yaw en los datos de salida anteriores a esa fecha utilizando lo siguiente (todas las unidades están en radianes):
>
> ```
> old_yaw_in_output = pi - yaw
> ```

- En nuestra definición, +x está a la derecha, +y está hacia adelante y +z está hacia arriba desde el plano del suelo. El orden de rotación es x - y - z. roll, pitch y yaw están representados en el sistema cartesiano para diestros. En el espacio 3D, roll está a lo largo del eje x, pitch está a lo largo del eje y y yaw está a lo largo del eje z. Los tres giran en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Si ha incluido atributos de etiqueta en el archivo de manifiesto de entrada para una clase determinada, se incluye un parámetro label-category-attributes para todos los cuboides para los que los trabajadores seleccionaron atributos de etiqueta.

```
{
  "lidar": {
    "tracking-annotations": [
      {
        "frame-number": 0,
        "frame-name": "0.txt.pcd",
        "annotations": [
          {
            "label-category-attributes": {
              "Type": "Sedan"
            },
            "object-name": "Car:1",
            "class-id": 0,
            "center-x": 12.172361721602815,
            "center-y": 120.23067521992364,
            "center-z": 1.590525771183712,
            "length": 4,
            "width": 2,
            "height": 2,
            "roll": 0,
            "pitch": 0,
            "yaw": 0,
            "object-id": "505b39e0-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715"
          },
          {
            "label-category-attributes": {},
            "object-name": "Car:4",
            "class-id": 0,
            "center-x": 17.192725195301094,
            "center-y": 114.55705365827872,
            "center-z": 1.590525771183712,
            "length": 4,
            "width": 2,
            "height": 2,
            "roll": 0,
            "pitch": 0,
            "yaw": 0,
            "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16"
          }
        ],
        "frame-attributes": {}
      },
      {
```

```
      "frame-number": 1,
      "frame-name": "1.txt.pcd",
      "annotations": [
        {
          "label-category-attributes": {
            "Type": "Sedan"
          },
          "object-name": "Car:1",
          "class-id": 0,
          "center-x": -1.6841480600695489,
          "center-y": 126.20198882749516,
          "center-z": 1.590525771183712,
          "length": 4,
          "width": 2,
          "height": 2,
          "roll": 0,
          "pitch": 0,
          "yaw": 0,
          "object-id": "505b39e0-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715"
        },
        {
          "label-category-attributes": {},
          "object-name": "Car:4",
          "class-id": 0,
          "center-x": 17.192725195301094,
          "center-y": 114.55705365827872,
          "center-z": 1.590525771183712,
          "length": 4,
          "width": 2,
          "height": 2,
          "roll": 0,
          "pitch": 0,
          "yaw": 0,
          "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16"
        }
      ],
      "frame-attributes": {}
    },
    {
      "frame-number": 2,
      "frame-name": "2.txt.pcd",
      "annotations": [
        {
          "label-category-attributes": {
```

```
            "Type": "Sedan"
          },
          "object-name": "Car:1",
          "class-id": 0,
          "center-x": -1.6841480600695489,
          "center-y": 126.20198882749516,
          "center-z": 1.590525771183712,
          "length": 4,
          "width": 2,
          "height": 2,
          "roll": 0,
          "pitch": 0,
          "yaw": 0,
          "object-id": "505b39e0-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715"
        },
        {
          "label-category-attributes": {},
          "object-name": "Car:4",
          "class-id": 0,
          "center-x": 17.192725195301094,
          "center-y": 114.55705365827872,
          "center-z": 1.590525771183712,
          "length": 4,
          "width": 2,
          "height": 2,
          "roll": 0,
          "pitch": 0,
          "yaw": 0,
          "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16"
        }
      ],
      "frame-attributes": {}
    }
  ]
},
"camera-0": {
  "tracking-annotations": [
    {
      "frame-no": 0,
      "frame": "0.txt.pcd",
      "annotations": [
        {
          "label-category-attributes": {
            "Occlusion": "Partial"
```

```
            },
            "object-name": "Car:2",
            "class-id": 0,
            "width": 223,
            "height": 164,
            "top": 225,
            "left": 486,
            "object-id": "5229df60-97a4-11ed-8903-dd5b8b903715"
          }
        ],
        "frame-attributes": {}
      },
      {
        "frame-no": 1,
        "frame": "1.txt.pcd",
        "annotations": [
          {
            "label-category-attributes": {},
            "object-name": "Car:4",
            "class-id": 0,
            "width": 252,
            "height": 246,
            "top": 237,
            "left": 473,
            "object-id": "1afcb670-97a9-11ed-9a84-ff627d099e16"
          }
        ],
        "frame-attributes": {}
      }
    ]
  }
}
```

El cuboide y el cuadro delimitador de un objeto están enlazados mediante un identificador de objeto común.

Etiquetado de datos mejorado

Amazon SageMaker Ground Truth gestiona el envío de sus objetos de datos a los trabajadores para que los etiqueten. Etiquetar cada objeto de datos es una tarea. Los trabajadores completan cada tarea hasta completar todo el trabajo de etiquetado. Ground Truth divide el número total de tareas

en lotes más pequeños que se envían a los trabajadores. Se envía un nuevo lote a los trabajadores cuando el anterior ha finalizado.

Ground Truth cuenta con dos características que le ayudan a mejorar la precisión de las etiquetas de datos y a reducir el costo total del etiquetado de los datos:

- La consolidación de anotaciones ayuda a mejorar la precisión de las etiquetas de objetos de datos. Combina los resultados de las tareas de anotación de varios trabajadores en una etiqueta de alta fidelidad.
- El etiquetado de datos automatizado utiliza funciones de machine learning para etiquetar partes de los datos de forma automática sin tener que enviarlos a trabajadores reales.

Temas

- Control del flujo de objetos de datos enviados a los trabajadores
- Consolidación de anotaciones
- Automatización del etiquetado de datos
- Encadenar trabajos de etiquetado

Control del flujo de objetos de datos enviados a los trabajadores

Según el tipo de trabajo de etiquetado que cree, Amazon SageMaker Ground Truth envía los objetos de datos a los trabajadores por lotes o en streaming. Puede controlar el flujo de objetos de datos a los trabajadores de la siguiente forma:

- Para ambos tipos de trabajos de etiquetado, puede utilizar `MaxConcurrentTaskCount` para controlar el número total de objetos de datos disponibles para todos los trabajadores en un momento dado en el que se esté ejecutando el trabajo de etiquetado.
- Para transmitir en streaming los trabajos de etiquetado, puede controlar el flujo de objetos de datos a los trabajadores supervisando y controlando el número de objetos de datos enviados al Amazon SQS asociado a su trabajo de etiquetado.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas opciones.

Temas

- Se utiliza MaxConcurrentTaskCount para controlar el flujo de objetos de datos

- Uso de Amazon SQS para controlar el flujo de objetos de datos para trabajos de etiquetado en transmisión

Se utiliza MaxConcurrentTaskCount para controlar el flujo de objetos de datos

`MaxConcurrentTaskCount` define el número máximo de objetos de datos disponibles a la vez en la cola de tareas del portal de trabajo. Si utiliza la consola, este parámetro se establece en 1000. Si utiliza `CreateLabelingJob`, puede establecer este parámetro en cualquier número entero entre 1 y 5000, ambos inclusive.

Utilice el siguiente ejemplo para entender mejor cómo el número de entradas del archivo de manifiesto, `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` y `MaxConcurrentTaskCount` definen las tareas que ven los trabajadores en la cola de tareas en la interfaz de usuario del portal de trabajo.

1. Tiene un archivo de manifiesto de entrada con 600 entradas.
2. En cada entrada del archivo de manifiesto de entrada, puede utilizar `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` para definir el número de trabajadores humanos que etiquetarán una entrada del archivo de manifiesto de entrada. En este ejemplo se establece el valor de `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` en 3. Esto creará tres tareas diferentes para cada entrada del archivo de manifiesto de entrada. Además, para marcar el objeto como correctamente etiquetado, al menos tres trabajadores diferentes deben etiquetarlo. Esto crea un total de 1800 tareas (600 x 3) para que las completen los trabajadores.
3. Desea que los trabajadores solo vean 100 tareas a la vez en la cola en la interfaz de usuario del portal de trabajo. Para ello, debe establecer el valor `MaxConcurrentTaskCount` en 100. A continuación, Ground Truth completará la cola de tareas del portal de trabajos con 100 tareas por trabajador.
4. Lo que ocurre a continuación depende del tipo de trabajo de etiquetado que cree y de si es un trabajo de etiquetado en transmisión.
   - Trabajo de etiquetado en transmisión: siempre que el número total de objetos disponibles para los trabajadores sea igual a `MaxConcurrentTaskCount`, todos los objetos del conjunto de datos restantes en el archivo de manifiesto de entrada y que envía en tiempo real mediante Amazon SNS se colocarán en una cola de Amazon SQS. Cuando el número total de objetos disponibles para los trabajadores sea inferior a `MaxConcurrentTaskCount` menos `NumberOfHumanWorkersPerDataObject`, se utilizará un nuevo objeto de datos de la cola para crear `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` tareas, que se envían a los trabajadores en tiempo real.

- Trabajo de etiquetado sin streaming: a medida que los trabajadores terminen de etiquetar un conjunto de objetos, se enviarán `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` veces el número `MaxConcurrentTaskCount` de tareas nuevas a los trabajadores. Este proceso se repite hasta que se etiqueten todos los objetos de datos del archivo de manifiesto de entrada.

Uso de Amazon SQS para controlar el flujo de objetos de datos para trabajos de etiquetado en transmisión

Cuando crea un trabajo de etiquetado en streaming, se crea automáticamente una cola de Amazon SQS en su cuenta. Los objetos de datos solo se añaden a la cola de Amazon SQS cuando el número total de objetos enviados a los trabajadores es superior a `MaxConcurrentTaskCount`. De lo contrario, los objetos se envían directamente a los trabajadores.

Puede utilizar esta cola para gestionar el flujo de objetos de datos al trabajo de etiquetado. Para obtener más información, consulte Administración de las solicitudes de etiquetado con una cola de Amazon SQS.

Consolidación de anotaciones

Una anotación es el resultado de la tarea de etiquetado de un trabajador. La consolidación de anotaciones combina las anotaciones de dos o varios trabajadores en una sola etiqueta de los objetos de datos. Las etiquetas, que se asignan a cada objeto del conjunto de datos, son una estimación probabilística de cuál debe ser la verdadera etiqueta. Cada objeto del conjunto de datos normalmente tiene varias anotaciones, pero solo tiene una etiqueta o un conjunto de etiquetas.

Usted decide cuántos trabajadores anotan cada uno de los objetos del conjunto de datos. El uso de más trabajadores puede aumentar la precisión de las etiquetas, pero también el costo del etiquetado. Para obtener más información sobre los precios de Ground Truth, consulta los precios de Amazon SageMaker Ground Truth.

Si utiliza la consola Amazon SageMaker AI para crear un trabajo de etiquetado, los valores predeterminados para el número de trabajadores que pueden anotar objetos son los siguientes:

- Clasificación de texto: 3 trabajadores
- Clasificación de imágenes: 3 trabajadores
- Cuadros delimitadores: 5 trabajadores
- Segmentación semántica: 3 trabajadores
- Reconocimiento de entidades con nombre: 3 trabajadores

Cuando se utiliza la operación `CreateLabelingJob`, el número de trabajadores que van a comentar cada objeto de datos se establece con el parámetro `NumberOfHumanWorkersPerDataObject`. Si desea anular el número predeterminado de trabajadores que van a comentar un objeto de datos, utilice la consola o la operación `CreateLabelingJob`.

Ground Truth proporciona una función de consolidación de anotaciones para cada una de sus tareas de etiquetado predefinidas: cuadro delimitador, clasificación de imágenes, reconocimiento de entidades de nombres, segmentación semántica y clasificación de texto. Estas son las funciones:

- La consolidación de anotaciones de varias clases para la clasificación de textos e imágenes aplica una variante del enfoque de maximización de expectativas a las anotaciones. Estima parámetros para cada trabajador y utiliza la inferencia bayesiana para calcular la verdadera clase en función de los anotaciones de clase de trabajadores individuales.
- La anotación de cuadros delimitadores consolida los cuadros delimitadores de varios trabajadores. Esta función busca los cuadros más parecidos de diferentes trabajadores en función del índice Jaccard (o la intersección sobre la unión) de los cuadros y calcula su promedio.
- La consolidación de anotaciones de segmentación semántica trata cada píxel en una sola imagen como una clasificación de varias clases. Esta función trata las anotaciones de píxeles de trabajadores como "votos", con más información de los píxeles circundantes incorporada mediante la aplicación de una función de suavizado a la imagen.
- El reconocimiento de la entidad denominada agrupa las selecciones de texto por similitud de Jaccard y calcula los límites de selección en función del modo, o de la media si este no está claro. La etiqueta se resuelve como la etiqueta de entidad más asignada en el clúster, rompiendo los vínculos mediante una selección aleatoria.

Puede utilizar otros algoritmos para consolidar anotaciones. Para obtener información, consulte Creación de funciones de consolidación de anotaciones.

Creación de funciones de consolidación de anotaciones

Si lo desea, puede utilizar su propia función de consolidación de anotaciones para determinar las etiquetas finales de los objetos etiquetados. Hay muchos enfoques posibles para escribir una función, y el enfoque que elija dependerá de la naturaleza de las anotaciones que se van a consolidar. En general, las funciones de consolidación tienen en cuenta las anotaciones de los trabajadores, miden la similitud entre ellas y luego utilizan alguna forma de evaluación probabilística para determinar cuál debe ser la etiqueta más probable.

Si desea utilizar otros algoritmos para crear funciones de consolidación de anotaciones, puede buscar las respuestas de los trabajadores en la carpeta de *[project-name]*/annotations/worker-response del bucket de Amazon S3 donde se envía la salida del trabajo.

Evaluación de la similitud

Para evaluar la similitud entre etiquetas, puede seguir una de las siguientes estrategias o puede utilizar otra que se adapte a sus necesidades de etiquetado de datos:

- Para espacios de etiquetas que se componen de categorías discretas que se excluyen mutuamente, como, por ejemplo, la clasificación de varias clases, la evaluación de la similitud puede ser sencilla. Las etiquetas discretas coinciden o no coinciden.
- Para los espacios de etiquetas que no tienen valores discretos, como, por ejemplo, las anotaciones de cuadros delimitadores, busque una amplia medida de similitud. En el caso de los cuadros delimitadores, una de dichas medidas es el índice Jaccard. Este índice mide la proporción de la intersección de dos cuadros con la unión de los cuadros para evaluar su grado de similitud. Por ejemplo, si hay tres anotaciones, puede haber una función que determine qué anotaciones representan el mismo objeto y deben consolidarse.

Evaluación de la etiqueta más probable

Teniendo en cuenta una de las estrategias detalladas en las secciones anteriores, realice algún tipo de juicio probabilístico sobre cuál debería ser la etiqueta consolidada. En el caso de las categorías discretas mutuamente excluyentes, esto puede resultar sencillo. Una de las formas más frecuentes de hacerlo consiste en tomar los resultados de una votación mayoritaria entre las anotaciones. De esta forma se sopesan las anotaciones por igual.

Algunos enfoques intentan calcular la precisión de diferentes anotadores y sopesar sus anotaciones en proporción con la probabilidad de exactitud. Un ejemplo sería el método de maximización de expectativas, que se utiliza en la función de consolidación de Ground Truth predeterminada para anotaciones de varias clases.

Para obtener más información acerca de cómo crear una función de consolidación de anotaciones, consulte Procesar datos en un flujo de trabajo de etiquetado personalizado con AWS Lambda.

Automatización del etiquetado de datos

Si lo deseas, Amazon SageMaker Ground Truth puede utilizar el aprendizaje activo para automatizar el etiquetado de los datos de entrada para determinados tipos de tareas integradas. El aprendizaje

activo es una técnica de machine learning que identifica los datos que los trabajadores deben etiquetar. En Ground Truth, esta funcionalidad se denomina etiquetado de datos automatizado. El etiquetado de datos automatizado permite reducir los costos y el tiempo necesarios para etiquetar el conjunto de datos en comparación a cuando esta tarea la realizan exclusivamente humanos. Cuando utiliza el etiquetado automatizado, incurre en costes de SageMaker formación e inferencia.

Es recomendable utilizar el etiquetado de datos automatizado en conjuntos de datos grandes, ya que las redes neuronales que se utilizan con el aprendizaje activo requieren una cantidad significativa de datos en cada nuevo conjunto de datos. Normalmente, a medida que se proporcionan más datos, aumenta la probabilidad de obtener predicciones con una elevada precisión. Los datos solo se etiquetarán automáticamente si la red neuronal que se utiliza en el modelo de etiquetado automático puede lograr un nivel de precisión aceptablemente alto. Por lo tanto, en conjuntos de datos más grandes, la probabilidad de que los datos se etiqueten automáticamente es mayor, ya que la red neuronal puede lograr una precisión lo suficientemente alta. El etiquetado de datos automatizado resulta más apropiado cuando se tienen miles de objetos de datos. El número mínimo de objetos permitidos para el etiquetado de datos automatizado es de 1250, pero recomendamos encarecidamente proporcionar un mínimo de 5000 objetos.

El etiquetado de datos automatizado solo está disponible para los siguientes tipos de tareas integradas en Ground Truth:

- Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (una sola etiqueta)
- Identificación del contenido de las imágenes mediante la segmentación semántica
- Detección de objetos (Clasificación de los objetos de imagen mediante un cuadro delimitador)
- Categorización de texto con clasificación de texto (etiqueta única)

Los trabajos de etiquetado en streaming no admiten etiquetado de datos automatizado.

Para aprender a crear un flujo de trabajo de aprendizaje activo personalizado utiilizando su propio modelo, consulte Configurar un flujo de trabajo de aprendizaje activo con su propio modelo.

Las cuotas de datos de entrada se aplican a los trabajos de etiquetado automatizados. Consulte Cuotas de datos de entrada para obtener información sobre el tamaño del conjunto de datos, el tamaño de los datos de entrada y los límites de resolución.

> **Note**
>
> Antes de utilizar el modelo de etiquetado automático en producción, debe realizar ajustes, pruebas o ambas cosas. Puede ajustar el modelo del conjunto de datos generado por el trabajo de etiquetado (o crear y ajustar otro modelo supervisado que elija) para optimizar la arquitectura y los hiperparámetros del modelo. Si decide utilizar el modelo para realizar inferencias sin ajustarlo, le recomendamos encarecidamente que se asegure de evaluar su precisión en un subconjunto representativo del conjunto de datos (por ejemplo, un subconjunto seleccionado aleatoriamente) etiquetado con Ground Truth para confirmar que se ajusta a sus expectativas.

Funcionamiento

El etiquetado de datos automatizado se habilita cuando se crea un trabajo de etiquetado. Así es como funciona:

1. Cuando Ground Truth inicia un trabajo de etiquetado de datos automatizado, selecciona una muestra aleatoria de objetos de datos de entrada y los envía a trabajadores humanos. Si más del 10 % de estos objetos de datos producen error, el trabajo de etiquetado fallará. Si el trabajo de etiquetado falla, además de revisar los mensajes de error que devuelva Ground Truth, compruebe que los datos de entrada se muestran correctamente en la interfaz de usuario del trabajador, que las instrucciones son claras y que ha dado a los trabajadores tiempo suficiente para completar las tareas.
2. Cuando se devuelven los datos etiquetados, se utilizan para crear un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación. Ground Truth utiliza estos conjuntos de datos para entrenar y validar el modelo utilizado para etiquetado automático.
3. Ground Truth ejecuta un trabajo de transformación por lotes utilizando el modelo validado para inferencia en los datos de validación. La inferencia por lotes produce una puntuación de confianza y una métrica de calidad para cada objeto de los datos de validación.
4. El componente de etiquetado automático utilizará estas métricas de calidad y estas puntuaciones de confianza para crear un umbral de puntuación de confianza que garantice etiquetas de calidad.
5. Ground Truth ejecuta un trabajo de transformación por lotes en los datos sin etiquetar del conjunto de datos utilizando el mismo modelo que se validó para la inferencia. De este modo, se genera una puntuación de confianza para cada objeto.

6. El componente de etiquetado automático de Ground Truth determina si la puntuación de confianza generada en el paso 5 para cada objeto cumple el umbral requerido que se determinó en el paso 4. Si la puntuación de confianza satisface este umbral, la calidad esperada del etiquetado automático excede el nivel de precisión solicitado y se considera que ese objeto se etiquetó automáticamente.
7. El paso 6 produce un conjunto de datos sin etiquetar con puntuaciones de confianza. Ground Truth selecciona puntos de datos con puntuaciones de confianza bajas de este conjunto de datos y los envía a trabajadores humanos.
8. Ground Truth utiliza los datos existentes etiquetados por humanos y estos datos adicionales etiquetados procedentes de trabajadores humanos para actualizar el modelo.
9. El proceso se repite hasta que el conjunto de datos está completamente etiquetado o hasta que se cumple otra condición de detención. Por ejemplo, el etiquetado automático se detiene si se alcanza el presupuesto asignado a la anotación por humanos.

Los pasos anteriores se realizan en iteraciones. Seleccione cada pestaña de la tabla siguiente para ver un ejemplo de los procesos que se producen en cada iteración para un trabajo de etiquetado automatizado de detección de objetos. El número de objetos de datos utilizados en un paso determinado en estas imágenes (por ejemplo, 200) es específico de este ejemplo. Si hay menos de 5000 objetos para etiquetar, el tamaño del conjunto de validación es el 20 % de todo el conjunto de datos. Si hay menos de 5000 objetos en el conjunto de datos de entrada, el tamaño del conjunto de validación es el 10 % de todo el conjunto de datos. Puede controlar el número de etiquetas humanas recopiladas por iteración de aprendizaje activo cambiando el valor de `MaxConcurrentTaskCount` cuando se utiliza la operación de la API `CreateLabelingJob`. Este valor se establece en 1000 al crear un trabajo de etiquetado mediante la consola. En el flujo de aprendizaje activo que se muestra en la pestaña Aprendizaje activo, este valor se establece en 200.

Model Training



Automated Labeling



Active Learning



Exactitud de las etiquetas automatizadas

La definición de precisión depende del tipo de tarea integrada que utiliza con etiquetado automatizado. Para todos los tipos de tareas, Ground Truth predetermina estos requisitos de precisión, que no se pueden configurar manualmente.

- Para clasificación de imágenes y clasificación de textos, Ground Truth utiliza la lógica para buscar un nivel de confianza en la predicción de etiquetas que corresponda a una precisión mínima de etiquetas del 95 %. Esto significa que Ground Truth espera que la precisión de las etiquetas automatizadas sea como mínimo del 95 % en comparación con las etiquetas que proporcionarían los etiquetadores humanos para esos ejemplos.
- Para los cuadros delimitadores, la intersección sobre la unión (IoU) media esperada de las imágenes etiquetadas automáticamente es 0,6. Para hallar la IoU media, Ground Truth calcula la IoU media de todos los cuadros previstos y omitidos en la imagen para cada clase y, a continuación, calcula el promedio de estos valores entre las clases.
- Para segmentación semántica, la IoU media esperada de las imágenes etiquetadas automáticamente es 0,7. Para hallar la IoU media, Ground Truth toma la media de los valores de IoU de todas las clases de la imagen (excluido el fondo).

En cada iteración de aprendizaje activo (pasos 3-6 de la lista anterior), el umbral de confianza se encuentra utilizando el conjunto de validación anotado por humanos, de modo que la precisión esperada de los objetos etiquetados automáticamente satisfaga determinados requisitos de precisión predefinidos.

Creación de un trabajo de etiquetado de datos automatizado (consola)

Para crear un trabajo de etiquetado que utilice el etiquetado automatizado en la consola de SageMaker IA, utilice el siguiente procedimiento.

Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado (consola)

1. Abra la sección de trabajos de Ground Truth Labeling de la consola de SageMaker IA:https://console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.
2. Utilizando Crear un trabajo de etiquetado (consola) como guía, complete las secciones Descripción general del trabajo y Tipo de tarea. Tenga en cuenta que el etiquetado automático no es compatible con los tipos de tareas personalizados.
3. En Empleados, elija el tipo de trabajadores.
4. En la misma sección, elija Etiquetado automatizado de datos.

5. Configuración de la herramienta de cuadro delimitadorUtilizándolas como guía, cree instrucciones para los trabajadores en la herramienta de `Task Type` etiquetado de secciones. Por ejemplo, si eligió Segmentación semántica como tipo de trabajo de etiquetado, esta sección se llama Herramienta de etiquetado para segmentación semántica.
6. Para obtener una vista previa de las instrucciones de trabajo y del panel, elija Vista previa.
7. Seleccione Crear. Se creará e iniciará el trabajo de etiquetado y el proceso de etiquetado automático.

Puede ver que su trabajo de etiquetado aparece en la sección Trabajos de etiquetado de la consola de SageMaker IA. Los datos de salida aparecen en el bucket de Amazon S3 que especificó al crear el trabajo de etiquetado. Para obtener más información sobre el formato y la estructura de archivos de los datos de salida de un trabajo de etiquetado, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Creación de un trabajo de etiquetado de datos automatizado (API)

Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado mediante la SageMaker API, utilice el `LabelingJobAlgorithmsConfig`parámetro de la `CreateLabelingJob`operación. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de etiquetado mediante la operación `CreateLabelingJob`, consulte Crear un trabajo de etiquetado (API).

Especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del algoritmo que está utilizando para el etiquetado automatizado de datos en el LabelingJobAlgorithmSpecificationArnparámetro. Elija uno de los cuatro algoritmos integrados en Ground Truth que son compatibles con el etiquetado automatizado:

- Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (una sola etiqueta)
- Identificación del contenido de las imágenes mediante la segmentación semántica
- Detección de objetos (Clasificación de los objetos de imagen mediante un cuadro delimitador)
- Categorización de texto con clasificación de texto (etiqueta única)

Cuando un trabajo de etiquetado de datos automatizado finaliza, Ground Truth devuelve el ARN del modelo que utilizó para este trabajo. Utilice este modelo como modelo de partida para tipos de trabajos de etiquetado automático similares proporcionando el ARN, en formato de cadena, en el parámetro. InitialActiveLearningModelArn Para recuperar el ARN del modelo, utilice un comando AWS Command Line Interface (AWS CLI) similar al siguiente.

```
# Fetch the mARN of the model trained in the final iteration of the previous labeling
 job.Ground Truth
pretrained_model_arn = sagemaker_client.describe_labeling_job(LabelingJobName=job_name)
['LabelingJobOutput']['FinalActiveLearningModelArn']
```

Para cifrar los datos del volumen de almacenamiento adjunto a las instancias de procesamiento de aprendizaje automático que se utilizan en el etiquetado automatizado, incluya una clave AWS Key Management Service (AWS KMS) en el `VolumeKmsKeyId` parámetro. Para obtener información sobre las claves de AWS KMS, consulte ¿Qué es el servicio de administración de AWS claves? en la Guía para desarrolladores del servicio de administración de AWS claves.

Para ver un ejemplo en el que se usa la `CreateLabelingJob`operación para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado, consulta el ejemplo object_detection_tutorial en la sección AI Examples SageMaker , Ground Truth Labeling Jobs de una instancia de cuaderno de IA. SageMaker Para obtener información acerca de cómo crear y abrir una instancia de bloc de notas, consulte Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook.

Instancias de Amazon EC2 necesarias para el etiquetado de datos automatizado

En la siguiente tabla se muestran las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que necesita para ejecutar el etiquetado de datos automatizado en trabajos de entrenamiento e inferencia por lotes.

Tipo de trabajo de etiquetado de datos automatizado	Tipo de instancia de entrenamiento	Tipo de instancia de inferencia
Clasificación de imágenes	ml.p3.2xlarge*	ml.c5.xlarge
Detección de objetos (cuadro delimitador)	ml.p3.2xlarge*	ml.c5.4xlarge
Clasificación de textos	ml.c5.2xlarge	ml.m4.xlarge
Segmentación semántica	ml.p3.2xlarge*	ml.p3.2xlarge*

* En la región Asia-Pacífico (Bombay) (ap-south-1), utilice ml.p2.8xlarge en su lugar.

Ground Truth administra las instancias que se utilizan para trabajos de etiquetado de datos automatizados. Este servicio crea, configura y termina las instancias según sea necesario para

realizar el trabajo. Estas instancias no aparecen en el panel de control de instancias de Amazon EC2.

Configurar un flujo de trabajo de aprendizaje activo con su propio modelo

Puede crear un flujo de trabajo de aprendizaje activo con su propio algoritmo para ejecutar el entrenamiento y las inferencias en ese flujo de trabajo y etiquetar automáticamente sus datos. El cuaderno bring_your_own_model_for_sagemaker_labeling_workflows_with_active_learning.ipynb lo demuestra mediante el algoritmo integrado de IA,. SageMaker BlazingText Este cuaderno proporciona una pila que puede utilizar para ejecutar este flujo de trabajo. CloudFormation AWS Step Functions Puede encontrar el cuaderno y los archivos auxiliares en este GitHub repositorio.

Encadenar trabajos de etiquetado

Amazon SageMaker Ground Truth puede reutilizar conjuntos de datos de trabajos anteriores de dos maneras: clonando y encadenando.

La clonación copia la configuración de un trabajo de etiquetado anterior y permite realizar cambios adicionales antes de ponerla en funcionamiento.

El encadenamiento no solo utiliza la configuración de un trabajo anterior, sino también sus resultados. Esto permite continuar un trabajo incompleto y añadir etiquetas u objetos de datos a un trabajo completado. La operación de encadenamiento es más compleja.

Para el procesamiento de datos:

- La clonación utiliza el manifiesto de entrada del trabajo anterior (con modificaciones opcionales) como manifiesto de entrada del trabajo.
- El encadenamiento utiliza el manifiesto de salida del trabajo anterior como manifiesto de entrada del nuevo trabajo.

El encadenamiento resulta útil cuando necesita:

- Continuar un trabajo de etiquetado que se ha detenido manualmente.
- Continuar un trabajo de etiquetado que registró errores en mitad del trabajo, después de solucionar los problemas.
- Cambiar a un etiquetado de datos automatizado después de etiquetar manualmente parte de un trabajo (o a la inversa).

- Añadir más objetos de datos a un trabajo completado y comenzar el trabajo desde ahí.
- Añadir otra anotación a un trabajo completado. Por ejemplo, este es el caso si tiene una colección de frases etiquetadas por tema y luego quiere volver a ejecutar el conjunto, clasificando las frases por audiencia implícita del tema.

En Amazon SageMaker Ground Truth, puede configurar un trabajo de etiquetado encadenado con la consola o la API.

Término clave: nombre de atributo de etiqueta

El nombre de atributo de etiqueta (`LabelAttributeName` en la API) es una cadena que se utiliza como clave del par clave-valor formado con la etiqueta que un trabajador asigna al objeto de datos.

El nombre del atributo de etiqueta debe ajustarse a las siguientes reglas:

- No puede terminar en `-metadata`.
- Los nombres `source` y `source-ref` están reservados y no se pueden usar.
- Los trabajos de etiquetado de segmentación semántica deben terminar por `-ref`. Los demás trabajos de etiquetado no pueden terminar por `-ref`. Si utilizas la consola para crear el trabajo, Amazon SageMaker Ground Truth los anexará automáticamente `-ref` a todos los nombres de los atributos de las etiquetas, excepto a los trabajos de segmentación semántica.
- En los trabajos de etiquetado encadenados, cuando utilice el mismo nombre de atributo de etiqueta del trabajo de origen y configure el trabajo encadenado para que use el etiquetado automático, si en algún momento ha estado en modo de etiquetado automático, Ground Truth utilizará el modelo del trabajo de origen.

En un manifiesto de salida, el nombre del atributo de etiqueta es similar al siguiente.

```
"source-ref": "<S3 URI>",
"<label attribute name>": {
  "annotations": [{
    "class_id": 0,
    "width": 99,
    "top": 87,
    "height": 62,
    "left": 175
  }],
  "image_size": [{
```

```
      "width": 344,
      "depth": 3,
      "height": 234
    }]
  },
  "<label attribute name>-metadata": {
    "job-name": "<job name>",
    "class-map": {
      "0": "<label attribute name>"
    },
    "human-annotated": "yes",
    "objects": [{
      "confidence": 0.09
    }],
    "creation-date": "<timestamp>",
    "type": "groundtruth/object-detection"
  }
```

Si está creando un trabajo en la consola y no establece explícitamente el valor del nombre del atributo de etiqueta, Ground Truth utilizará el nombre del trabajo como atributo del nombre de etiqueta de ese trabajo.

Inicio de un trabajo encadenado (consola)

Elija un trabajo de etiquetado que se haya detenido, tenga un error o esté completado en la lista de trabajos existentes. Esto habilita el menú Acciones.

En el menú Acciones, seleccione Encadenar.

Panel de información general de trabajos

En el panel Información general del trabajo se configura un nuevo Nombre del trabajo en función del título del trabajo desde el que encadena este trabajo. Puede cambiarlo.

También puede especificar un nombre de atributo de etiqueta diferente del nombre del trabajo de etiquetado.

Si encadena a partir de un trabajo completado, el nombre de atributo de etiqueta utiliza el nombre del nuevo trabajo que está configurando. Para cambiar el nombre, seleccione la casilla de verificación.

Si encadena a partir de un trabajo que se ha detenido o con errores, el nombre de atributo de etiqueta utiliza el nombre del trabajo desde el que está encadenando. Resulta fácil ver y editar el valor porque la casilla de verificación del nombre está seleccionada.

Consideraciones sobre los nombres de etiquetas de atributos

- El valor predeterminado utiliza el nombre de atributo de etiqueta que Ground Truth ha seleccionado. Se etiquetan todos los objetos de datos sin datos conectados a dicho nombre de atributo de etiqueta.
- El uso de un nombre de atributo de etiqueta que no está en el manifiesto hará que el trabajo procese todos los objetos del conjunto de datos.

En este caso, la ubicación del conjunto de datos de entrada se selecciona automáticamente como manifiesto de salida del trabajo encadenado. El campo de entrada no está disponible, por lo que no puede cambiarlo.

Añadir objetos de datos a un trabajo de etiquetado

No puede especificar un archivo de manifiesto alternativo. Edite manualmente el manifiesto de salida del trabajo anterior para añadir nuevos elementos antes de comenzar un trabajo encadenado. El URI de Amazon S3 le ayuda a ubicar dónde almacena el manifiesto en su bucket de Amazon S3. Descargue el archivo de manifiesto desde allí, edítelo localmente en su equipo y, a continuación, cargue la nueva versión para sustituirlo. Asegúrese de no introducir los errores durante la edición. Le recomendamos que utilice JSON linter para comprobar el JSON. Muchos editores de texto populares IDEs tienen complementos de linter disponibles.

Inicio de un trabajo encadenado (API)

El procedimiento es prácticamente igual a configurar un nuevo trabajo con `CreateLabelingJob`, excepto por dos diferencias clave:

- Ubicación del manifiesto: en lugar de utilizar el manifiesto original del trabajo anterior, el valor de `ManifestS3Uri` en `DataSource` debe apuntar al URI de Amazon S3 del manifiesto de salida del trabajo de etiquetado anterior.
- Nombre de atributo de etiqueta: aquí es importante configurar el valor de `LabelAttributeName` correcto. Esta es la parte clave de un par clave-valor donde los datos de etiquetado son el valor. Casos de uso de ejemplo:

- Añadir etiquetas nuevas o más específicas a un trabajo finalizado: defina un nuevo nombre de atributo de etiqueta.
- Etiquetar los elementos no etiquetados de un trabajo anterior: utilice el nombre del atributo de etiqueta del trabajo anterior.

Uso de un conjunto de datos parcialmente etiquetado

Puede obtener algunos beneficios de encadenado si utiliza un manifiesto aumentado que ya se haya etiquetado parcialmente. Marque la casilla de verificación Nombre de atributo de la etiqueta y defina el nombre para que coincida con el nombre del manifiesto.

Si utiliza la API, las instrucciones son las mismas que para iniciar un trabajo encadenado. Sin embargo, asegúrese de cargar el manifiesto en un bucket de Amazon S3 y de usarlo en lugar de del manifiesto de salida de un trabajo anterior.

El valor Nombre de atributo de la etiqueta del manifiesto tiene que cumplir las consideraciones de nomenclatura indicadas anteriormente.

Seguridad y permisos de Ground Truth

Utilice los temas de esta página para obtener información sobre las características de seguridad de Ground Truth y cómo configurar los permisos de AWS Identity and Access Management (IAM) para permitir a un usuario o rol crear un trabajo de etiquetado. Además, aprenda a crear un rol de ejecución. Un rol de ejecución es el rol que especifica cuando crea un trabajo de etiquetado. Este rol se utiliza para iniciar el trabajo de etiquetado.

Si es un usuario nuevo y quiere empezar rápidamente, o si no necesita permisos detallados, consulte Utilice las políticas administradas de IAM con Ground Truth.

Para obtener más información acerca de los usuarios y roles de IAM, consulte Identidades (usuarios, grupos de usuarios y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre el uso de IAM con SageMaker IA, consulteAWS Identity and Access Management para Amazon SageMaker AI.

Temas

- Requisito de CORS para datos de imagen de entrada
- Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth

- Uso de Amazon SageMaker Ground Truth en una Amazon Virtual Private Cloud
- Cifrado de volúmenes de almacenamiento y datos de salida
- Autenticación y restricciones del personal

Requisito de CORS para datos de imagen de entrada

A principios de 2020, los navegadores más utilizados, como Chrome y Firefox, cambiaron su comportamiento predeterminado para rotar las imágenes en función de los metadatos de las imágenes, lo que se conoce como datos EXIF. Anteriormente, los navegadores siempre mostraban las imágenes exactamente de la forma en que estaban almacenadas en el disco, donde normalmente no estaban giradas. Tras el cambio, las imágenes ahora giran según un elemento de los metadatos de la imagen denominado valor de orientación. Esto tiene implicaciones importantes para toda la comunidad de machine learning (ML). Por ejemplo, si las aplicaciones que anotan imágenes no tienen en cuenta la orientación EXIF, podrían mostrar las imágenes en orientaciones inesperadas y, por lo tanto, producir etiquetas incorrectas.

A partir de Chrome 89, ya no se AWS puede impedir automáticamente la rotación de las imágenes porque el grupo de estándares web W3C ha decidido que la posibilidad de controlar la rotación de las imágenes infringe la política de la web sobre el mismo origen. Por lo tanto, para garantizar que los trabajadores humanos anoten las imágenes de entrada con una orientación predecible cuando envíe solicitudes para crear un trabajo de etiquetado, debe añadir una política de encabezados CORS a los buckets de Amazon S3 que contienen las imágenes de entrada.

> **Important**
>
> Si no añade una configuración CORS a los buckets de Amazon S3 que contienen sus datos de entrada, las tareas de etiquetado de esos objetos de datos de entrada fallarán.

Si crea un trabajo a través de la consola de Ground Truth, CORS se habilita de forma predeterminada. Si ninguno de los datos de entrada se encuentra en el mismo bucket de Amazon S3 que el archivo de manifiesto de entrada, debe añadir una configuración de CORS a todos los buckets de Amazon S3 que contengan datos de entrada siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Si utiliza la API de `CreateLabelingJob` para crear un trabajo de etiquetado de Ground Truth, puede añadir una política de CORS a un bucket de Amazon S3 que contenga datos de entrada

en la consola S3. Para configurar los encabezados CORS necesarios en el bucket de Amazon S3 que contiene las imágenes de entrada en la consola de Amazon S3, siga las instrucciones que se detallan en Configuración del uso compartido de recursos entre orígenes (CORS). Utilice el siguiente código de configuración de CORS para los buckets que alojan las imágenes. Si utiliza la consola de Amazon S3 para añadir la política a su bucket, debe utilizar el formato JSON.

> **Important**
>
> Si crea un trabajo de etiquetado de fotogramas de vídeo o nubes de puntos 3D, debe añadir reglas adicionales a la configuración de CORS. Para obtener más información, consulte Requisitos de permiso de trabajo de etiquetado en nubes de puntos 3D y Requisitos de permiso para trabajos de fotogramas de vídeo respectivamente.

JSON

```
[{
   "AllowedHeaders": [],
   "AllowedMethods": ["GET"],
   "AllowedOrigins": ["*"],
   "ExposeHeaders": ["Access-Control-Allow-Origin"]
}]
```

XML

```
<CORSConfiguration>
 <CORSRule>
   <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
   <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
   <ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
 </CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

Asigne permisos de IAM para usar Ground Truth

Utilice los temas de esta sección para aprender a utilizar políticas gestionadas y personalizadas AWS Identity and Access Management (IAM) para gestionar el acceso a Ground Truth y los recursos asociados.

Puede usar las secciones de esta página para aprender lo siguiente:

- Cómo crear políticas de IAM que concedan permiso a un usuario o rol para crear un trabajo de etiquetado. Los administradores pueden usar las políticas de IAM para restringir el acceso a Amazon SageMaker AI y otros AWS servicios específicos de Ground Truth.
- Cómo crear una función de ejecución de SageMaker IA. Un rol de ejecución es el rol que especifica cuando crea un trabajo de etiquetado. El rol se usa para iniciar y administrar su trabajo de etiquetado.

A continuación se muestra una descripción general de los temas que encontrará en esta página:

- Si está empezando a utilizar Ground Truth o no necesita permisos detallados para su caso de uso, le recomendamos que utilice las políticas administradas de IAM que se describen en Utilice las políticas administradas de IAM con Ground Truth.
- Obtenga más información sobre los permisos necesarios para utilizar la consola de Ground Truth en Conceda permiso a IAM para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth. En esta sección, se incluyen ejemplos de políticas que permiten a una entidad de IAM crear y modificar equipos de trabajo privados, suscribirse a los equipos de trabajo de los proveedores y crear flujos de trabajo de etiquetado personalizados.
- Al crear un trabajo de etiquetado, debe proporcionar un rol de ejecución. Utilice Cree un puesto de ejecución de SageMaker IA para un trabajo de etiquetado de Ground Truth para obtener más información sobre los permisos necesarios para este rol.

Utilice las políticas administradas de IAM con Ground Truth

SageMaker AI y Ground Truth proporcionan políticas AWS gestionadas que puede utilizar para crear un trabajo de etiquetado. Si está empezando a utilizar Ground Truth y no necesita permisos detallados para su caso de uso, le recomendamos que utilice las siguientes políticas.

- `AmazonSageMakerFullAccess`: utilice esta política para conceder permiso a un usuario o rol para crear un trabajo de etiquetado. Se trata de una política amplia que permite a una entidad utilizar las funciones de SageMaker IA, así como las funciones de los AWS servicios necesarios, a través de la consola y la API. Esta política otorga a la entidad permiso para crear un trabajo de etiquetado y para crear y administrar el personal mediante Amazon Cognito. Para obtener más información, consulta AmazonSageMakerFullAccess la Política.
- `AmazonSageMakerGroundTruthExecution`: para crear un rol de ejecución, puede asociar la política `AmazonSageMakerGroundTruthExecution` a un rol. Un rol de ejecución es el rol que especifica cuando crea un trabajo de etiquetado y se utiliza para iniciar dicho trabajo. Esta

política le permite crear trabajos de etiquetado en streaming y no en streaming, y crear un trabajo de etiquetado con cualquier tipo de tarea. Tenga en cuenta los siguientes límites de esta política administrada.

- Permisos de Amazon S3: esta política concede un permiso de rol de ejecución para acceder a los buckets de Amazon S3 con las siguientes cadenas en el nombre: `GroundTruth`, `Groundtruth`, `groundtruth`, `SageMaker`, `Sagemaker` y `sagemaker`, o un bucket con una etiqueta de objeto que incluya `SageMaker` en el nombre (no distingue mayúsculas de minúsculas). Asegúrese de que los nombres de los buckets de entrada y salida incluyan estas cadenas o añada permisos adicionales a su rol de ejecución para concederle permiso de acceso a sus buckets de Amazon S3. Debe conceder permiso a este rol para realizar las siguientes acciones en sus buckets de Amazon S3: `AbortMultipartUpload`, `GetObject` y`PutObject`.
- Flujos de trabajo personalizados: al crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, esta función de ejecución se limita a invocar AWS Lambda funciones con una de las siguientes cadenas como parte del nombre de la función: `GtRecipeSageMaker`,, `Sagemakersagemaker`, o`LabelingFunction`. Esto se aplica a las funciones Lambda tanto anteriores como posteriores a la anotación. Si decide utilizar nombres sin dichas cadenas, debe proporcionar de forma explícita un permiso `lambda:InvokeFunction` al rol de ejecución que se utiliza para crear el trabajo de etiquetado.

Para obtener información sobre cómo asociar una política AWS gestionada a un usuario o rol, consulte Añadir y eliminar permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Conceda permiso a IAM para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth

Para usar el área Ground Truth de la consola de SageMaker IA, debes conceder permiso a una entidad para acceder a la SageMaker IA y a otros AWS servicios con los que Ground Truth interactúa. Los permisos necesarios para acceder a otros AWS servicios dependen del caso de uso:

- Se requieren permisos de Amazon S3 para todos los casos de uso. Estos permisos deben conceder acceso a los buckets de Amazon S3 que contienen datos de entrada y salida.
- AWS Marketplace se requieren permisos para utilizar la fuerza laboral de un proveedor.
- Se requiere el permiso de Amazon Cognito para configurar un equipo de trabajo privado.
- AWS KMS se requieren permisos para ver AWS KMS las claves disponibles que se pueden utilizar para el cifrado de los datos de salida.

- Los permisos de IAM son necesarios para enumerar los roles de ejecución preexistentes o para crear uno nuevo. Además, debe utilizar el `PassRole` permiso de adición para permitir que SageMaker AI utilice la función de ejecución elegida para iniciar el trabajo de etiquetado.

En las siguientes secciones, se enumeran las políticas que puede conceder a un rol para usar una o más funciones de Ground Truth.

Temas

- Permisos de la consola de Ground Truth
- Permisos del flujo de trabajo de etiquetado personalizado
- Permisos del personal privado
- Permisos de personal de proveedores

Permisos de la consola de Ground Truth

Para conceder permiso a un usuario o rol para usar el área Ground Truth de la consola de SageMaker IA para crear un trabajo de etiquetado, adjunta la siguiente política al usuario o rol. La siguiente política concede permiso a un rol de IAM para crear un trabajo de etiquetado utilizando un tipo de tarea incorporada. Si desea crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, añada la política en Permisos del flujo de trabajo de etiquetado personalizado a la siguiente política. Cada `Statement` incluida en la siguiente política se describe debajo de este bloque de código.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerApis",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "KmsKeysForCreateForms",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "kms:DescribeKey",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SecretsManager",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:CreateSecret",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ListAndCreateExecutionRoles",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListRoles",
                "iam:CreateRole",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:AttachRolePolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "PassRoleForExecutionRoles",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "GroundTruthConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "groundtruthlabeling:*",
                "lambda:InvokeFunction",
                "lambda:ListFunctions",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:PutBucketCors",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
                "cognito-idp:AdminCreateUser",
                "cognito-idp:AdminDeleteUser",
                "cognito-idp:AdminDisableUser",
                "cognito-idp:AdminEnableUser",
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
                "cognito-idp:CreateGroup",
                "cognito-idp:CreateUserPool",
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
                "cognito-idp:DescribeUserPool",
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
                "cognito-idp:ListGroups",
                "cognito-idp:ListIdentityProviders",
                "cognito-idp:ListUsers",
                "cognito-idp:ListUsersInGroup",
                "cognito-idp:ListUserPoolClients",
                "cognito-idp:ListUserPools",
                "cognito-idp:UpdateUserPool",
                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Esta política incluye las siguientes declaraciones. Puede reducir el alcance de cualquiera de estas declaraciones añadiendo recursos específicos a la lista de `Resource` de esa declaración.

`SageMakerApis`

Esta declaración incluye`sagemaker:*`, que permite al usuario realizar todas las acciones de la API de SageMaker IA. Puede reducir el alcance de esta política impidiendo que los usuarios realicen acciones que no se utilicen para crear y supervisar un trabajo de etiquetado.

`KmsKeysForCreateForms`

Solo necesita incluir esta declaración si desea conceder permiso a un usuario para enumerar y seleccionar AWS KMS claves en la consola Ground Truth para usarlas en el cifrado de datos de salida. La política anterior otorga al usuario permiso para enumerar y seleccionar cualquier clave de la cuenta en AWS KMS. Para restringir las claves que un usuario puede enumerar y seleccionar, ARNs especifíquelas`Resource`.

`SecretsManager`

Esta declaración otorga al usuario permiso para describir, enumerar y crear los recursos AWS Secrets Manager necesarios para crear el trabajo de etiquetado.

`ListAndCreateExecutionRoles`

Esta declaración otorga al usuario permiso para enumerar (`ListRoles`) y crear (`CreateRole`) roles de IAM en su cuenta. También otorga al usuario permiso para crear (`CreatePolicy`) políticas y asociar políticas (`AttachRolePolicy`) a las entidades. Son necesarios para enumerar, seleccionar y, si es necesario, crear un rol de ejecución en la consola.

Si ya ha creado un rol de ejecución y desea limitar el alcance de esta declaración para que los usuarios solo puedan seleccionar ese rol en la consola, especifique ARNs los roles que desea que el usuario tenga permiso para ver `Resource` y eliminar las acciones `CreateRoleCreatePolicy`, y`AttachRolePolicy`.

`AccessAwsMarketplaceSubscriptions`

Estos permisos son necesarios para ver y elegir los equipos de trabajo de los proveedores a los que ya esté suscrito al crear un trabajo de etiquetado. Para conceder al usuario permiso para suscribirse a los equipos de trabajo de los proveedores, añada la declaración en Permisos de personal de proveedores a la política anterior

`PassRoleForExecutionRoles`

Esto es necesario para que el creador del trabajo de etiquetado pueda obtener una vista previa de la IU del trabajador y comprobar que los datos de entrada, las etiquetas y las instrucciones se muestran correctamente. Esta declaración otorga a una entidad permisos para transferir la función de ejecución de IAM utilizada para crear el trabajo de etiquetado a SageMaker AI para renderizar y previsualizar la interfaz de usuario del trabajador. Para reducir el alcance de esta política, añada el ARN del rol de ejecución utilizado para crear el trabajo de etiquetado en `Resource`.

`GroundTruthConsole`

- `groundtruthlabeling`: esto permite al usuario realizar las acciones necesarias para usar ciertas características de la consola de Ground Truth. Entre ellos, se incluyen permisos para describir el estado del trabajo de etiquetado (`DescribeConsoleJob`), enumerar todos los objetos del conjunto de datos en el archivo de manifiesto de entrada (`ListDatasetObjects`), filtrar el conjunto de datos si se selecciona el muestreo del conjunto de datos (`RunFilterOrSampleDatasetJob`) y generar archivos de manifiesto de entrada si se utiliza el etiquetado de datos automatizado (`RunGenerateManifestByCrawlingJob`). Estas acciones solo están disponibles cuando se usa la consola de Ground Truth y no se pueden llamar directamente mediante una API.
- `lambda:InvokeFunction` y `lambda:ListFunctions`: estas acciones conceden a los usuarios permiso para enumerar e invocar las funciones de Lambda que se utilizan para ejecutar un flujo de trabajo de etiquetado personalizado.
- `s3:*`: todos los permisos de Amazon S3 incluidos en esta declaración se utilizan para ver los buckets de Amazon S3 para la configuración automática de datos (`ListAllMyBuckets`), acceder a los datos de entrada en Amazon S3 (`ListBucket`, `GetObject`), comprobar y crear una política CORS en Amazon S3 si es necesario (`GetBucketCors` y `PutBucketCors`) y escribir los archivos de salida de los trabajos de etiquetado en S3 (`PutObject`).
- `cognito-idp`: estos permisos se utilizan para crear, ver y administrar personal privado mediante Amazon Cognito. Para obtener más información sobre estas acciones, consulte las Referencias de la API de Amazon Cognito.

Permisos del flujo de trabajo de etiquetado personalizado

Añada la siguiente declaración a una política similar a la de Permisos de la consola de Ground Truth para conceder a un usuario permiso para seleccionar funciones de Lambda preexistentes antes y después de la anotación y, al mismo tiempo, crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado.

```
{
    "Sid": "GroundTruthConsoleCustomWorkflow",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListFunctions"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

Para obtener información sobre cómo conceder permiso a una entidad para crear y probar funciones de Lambda preanotación y postanotación, consulte Required Permissions To Use Lambda With Ground Truth.

Permisos del personal privado

Cuando se añade a una política de permisos, el siguiente permiso concede acceso para crear y administrar personal privado y un equipo de trabajo con Amazon Cognito. Estos permisos no son necesarios para utilizar personal de IdP de OIDC.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
        "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
        "cognito-idp:ListGroups",
        "cognito-idp:ListIdentityProviders",
        "cognito-idp:ListUsers",
        "cognito-idp:ListUsersInGroup",
        "cognito-idp:ListUserPoolClients",
        "cognito-idp:ListUserPools",
        "cognito-idp:UpdateUserPool",
```

```
        "cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
        ],
    "Resource": "*"
}
```

Para obtener más información acerca de la creación de personal privado con Amazon Cognito, consulte Personal de Amazon Cognito.

Permisos de personal de proveedores

Puede añadir la siguiente declaración a la política en Conceda permiso a IAM para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth para conceder a una entidad permiso para suscribirse al personal de un proveedor.

```
{
    "Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "aws-marketplace:Subscribe",
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

Cree un puesto de ejecución de SageMaker IA para un trabajo de etiquetado de Ground Truth

Al configurar su trabajo de etiquetado, debe proporcionar un rol de ejecución, que es un rol que la SageMaker IA tiene permiso para asumir para iniciar y ejecutar su trabajo de etiquetado.

Este rol debe dar a Ground Truth permiso para acceder a lo siguiente:

- A Amazon S3 para recuperar los datos de entrada y escribir los datos de salida en un bucket de Amazon S3. Puede conceder permiso para que un rol de IAM tenga acceso al bucket completo proporcionando el ARN del bucket o conceder acceso al rol para que acceda a recursos específicos de un bucket. Por ejemplo, el ARN de un bucket puede tener un aspecto similar a `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1` y el ARN de un recurso de un bucket de Amazon S3 puede ser similar a `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix/file-name.png`. Para aplicar una acción a todos los recursos de un bucket de Amazon S3, puede utilizar el comodín:`*`. Por ejemplo, `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix/*`. Para obtener

más información, consulte los Recursos de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

- CloudWatch para registrar las métricas de los trabajadores y etiquetar los estados de las tareas.
- AWS KMS para el cifrado de datos. (Opcional)
- AWS Lambda para procesar los datos de entrada y salida al crear un flujo de trabajo personalizado.

Además, si crea un trabajo de etiquetado en streaming, este rol debe tener permiso para acceder a lo siguiente:

- A Amazon SQS para crear una interacción con una cola de SQS que se utiliza para administrar las solicitudes de etiquetado.
- A Amazon SNS para suscribirse y recuperar mensajes de su tema de entrada de Amazon SNS y enviar mensajes a su tema de salida de Amazon SNS.

Todos estos permisos se pueden conceder con la política administrada `AmazonSageMakerGroundTruthExecution`, excepto:

- Cifrado del volumen de datos y almacenamiento de sus buckets de Amazon S3. Para obtener información sobre cómo configurar estos permisos, consulte Cifre los datos de salida y el volumen de almacenamiento con AWS KMS.
- Permiso para seleccionar e invocar funciones de Lambda que no incluyan `GtRecipe`, `SageMaker`, `Sagemaker`, `sagemaker` o `LabelingFunction` en el nombre de la función.
- Buckets de Amazon S3 que no incluyen `GroundTruth`, `Groundtruth`, `groundtruth`, `SageMaker`, `Sagemaker` ni `sagemaker` en el prefijo o nombre del bucket o una etiqueta de objeto que incluya `SageMaker` en el nombre (no distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Si necesita permisos más detallados que los que se proporcionan en `AmazonSageMakerGroundTruthExecution`, utilice los siguientes ejemplos de políticas para crear un rol de ejecución que se adapte a su caso de uso específico.

Temas

- Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (no en streaming)
- Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (en streaming)
- Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas personalizadas

- Requisitos de permisos para el etiquetado de datos automático

Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (no en streaming)

La siguiente política concede permiso para crear un trabajo de etiquetado para un tipo de tarea integrado. Esta política de ejecución no incluye permisos para el cifrado o descifrado de AWS KMS datos. Sustituya cada ARN rojo y en cursiva por su propio Amazon S3. ARNs

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ViewBuckets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::<input-bucket-name>",
                "arn:aws:s3:::<output-bucket-name>"
            ]
        },
        {
            "Sid": "S3GetPutObjects",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::<input-bucket-name>/*",
                "arn:aws:s3:::<output-bucket-name>/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "CloudWatch",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (en streaming)

Si crea un trabajo de etiquetado en streaming, debe añadir una política similar a la siguiente al rol de ejecución que utilice para crear el trabajo de etiquetado. Para limitar el alcance de la política, sustituya el * IN `Resource` por AWS recursos específicos a los que desee conceder permiso de acceso y uso al rol de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
```

```
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
            ]
        },
        {
            "Sid": "CloudWatch",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "StreamingQueue",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sqs:CreateQueue",
                "sqs:DeleteMessage",
                "sqs:GetQueueAttributes",
                "sqs:GetQueueUrl",
                "sqs:ReceiveMessage",
                "sqs:SendMessage",
                "sqs:SetQueueAttributes"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
        },
```

```
        {
            "Sid": "StreamingTopicSubscribe",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sns:Subscribe",
            "Resource": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:input-topic-name",
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:output-topic-name"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sns:Protocol": "sqs"
                },
                "StringLike": {
                    "sns:Endpoint": "arn:aws:sns:us-
east-1:111122223333:*GroundTruth*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "StreamingTopic",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:Publish"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:input-topic-name",
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:output-topic-name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "StreamingTopicUnsubscribe",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:Unsubscribe"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:input-topic-name",
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:output-topic-name"
            ]
        }
    ]
}
```

Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas personalizadas

Si desea crear un flujo de trabajo de etiquetado personalizado, añada la siguiente declaración a una política de roles de ejecución como las que se encuentran en Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (no en streaming) o Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (en streaming).

Esta política otorga al rol de ejecución permiso para `Invoke` sus funciones de Lambda previas y posteriores a la anotación.

```
{
    "Sid": "LambdaFunctions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<pre-annotation-lambda-name>",
        "arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<post-annotation-lambda-name>"
    ]
}
```

Requisitos de permisos para el etiquetado de datos automático

Si desea crear un trabajo de etiquetado con el etiquetado de datos automático activado, debe 1) añadir una política a la política de IAM asociada al rol de ejecución y 2) actualizar la política de confianza del rol de ejecución.

La siguiente declaración permite transferir la función de ejecución de la IAM a la SageMaker IA para que pueda utilizarla para ejecutar las tareas de formación e inferencia que se utilizan para el aprendizaje activo y el etiquetado automatizado de datos, respectivamente. Añada esta declaración a una política de roles de ejecución como las que se encuentran en Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (no en streaming) o Requisitos de roles de ejecución de tipos de tareas integrados (en streaming). Sustituya *`arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>`* por el ARN del rol de ejecución. Encontrará el ARN del rol de IAM en la consola de IAM, en Roles.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
```

```
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<execution-role-name>",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": [
                "sagemaker.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
}
```

La siguiente afirmación permite a la SageMaker IA asumir la función de ejecución para crear y gestionar los trabajos de SageMaker formación e inferencia. Esta política debe añadirse a la relación de confianza del rol de ejecución. Para obtener más información sobre cómo añadir o modificar una política de confianza de rol de IAM, consulte Modificación de un rol en la Guía del usuario de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}
```

Cifre los datos de salida y el volumen de almacenamiento con AWS KMS

Puede utilizar AWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar los datos de salida de un trabajo de etiquetado especificando una clave gestionada por el cliente al crear el trabajo de etiquetado. Si utiliza la operación de API `CreateLabelingJob` para crear un trabajo de etiquetado que utilice un etiquetado de datos automático, también puede utilizar una clave administrada por el cliente para cifrar el volumen de almacenamiento asociado a las instancias de computación de ML para ejecutar los trabajos de entrenamiento e inferencia.

En esta sección, se describen las políticas de IAM que debe asociar a la clave administrada por el cliente para permitir el cifrado de datos de salida y las políticas que debe asociar a la clave administrada por el cliente y al rol de ejecución para utilizar el cifrado de los volúmenes

de almacenamiento. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Cifrado de volúmenes de almacenamiento y datos de salida.

Cifre los datos de salida mediante KMS

Si especifica una clave gestionada por el AWS KMS cliente para cifrar los datos de salida, debe añadir a esa clave una política de IAM similar a la siguiente. Esta política otorga al rol de ejecución de IAM que usted utiliza para crear su trabajo de etiquetado permiso para usarla para realizar todas las acciones que se enumeran en `"Action"`. Para obtener más información sobre estas acciones, consulte AWS KMS los permisos en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Para usar esta política, sustituya el ARN del rol de servicio de IAM de `"Principal"` por el ARN del rol de ejecución que utiliza para crear el trabajo de etiquetado. Al crear un trabajo de etiquetado en la consola, este es el rol que se especifica para el rol de IAM en la sección Información general del trabajo. Cuando crea un trabajo de etiquetado con `CreateLabelingJob`, este es el ARN que especifica para `RoleArn`.

```
{
    "Sid": "AllowUseOfKmsKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role"
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

Cifre el volumen de almacenamiento de la instancia de computación de ML de etiquetado de datos automático

Si especifica un `VolumeKmsKeyId` para cifrar el volumen de almacenamiento asociado a la instancia de computación de ML que se utiliza para el entrenamiento y la inferencia automáticos del etiquetado de datos, debe hacer lo siguiente:

- Asocie los permisos que se describen en Cifre los datos de salida mediante KMS a la clave administrada por el cliente.
- Asocie una política similar a la siguiente al rol de ejecución de IAM que utiliza para crear su trabajo de etiquetado. Este es el rol de IAM que especificó para `RoleArn` en `CreateLabelingJob`. Para obtener más información sobre las `"kms:CreateGrant"` acciones que permite esta política, consulta `CreateGrant`la referencia de la AWS Key Management Service API.

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
"Statement":
 [
   {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
       "kms:CreateGrant"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

Para obtener más información sobre el cifrado de volúmenes de almacenamiento de Ground Truth, consulte Utilice su clave KMS para cifrar el volumen de almacenamiento del etiquetado de datos automático (solo API).

Uso de Amazon SageMaker Ground Truth en una Amazon Virtual Private Cloud

Con Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), puede lanzar AWS recursos en una red virtual aislada de forma lógica que usted defina. Ground Truth admite la ejecución de trabajos de etiquetado en una Amazon VPC en lugar de hacerlo a través de Internet. Cuando lanza un trabajo de etiquetado en una VPC de Amazon, la comunicación entre su VPC y Ground Truth se lleva a cabo de forma completa y segura dentro de la red. AWS

Esta guía le muestra cómo utilizar Ground Truth en una Amazon VPC de las siguientes maneras:

1. Ejecute un trabajo de etiquetado de Amazon SageMaker Ground Truth en una Amazon Virtual Private Cloud
2. Utilice el modo Amazon VPC desde un portal privado para trabajadores

Ejecute un trabajo de etiquetado de Amazon SageMaker Ground Truth en una Amazon Virtual Private Cloud

Ground Truth admite las siguientes funcionalidades en Amazon VPC.

- Puede utilizar las políticas de bucket de Amazon S3 para controlar el acceso a los buckets desde puntos de enlace de Amazon VPC específicos o específicos. VPCs Si inicia un trabajo de etiquetado y los datos de entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 con acceso restringido a los usuarios de su VPC, puede añadir una política de bucket para conceder igualmente permiso a un punto de conexión de Ground Truth para acceder al bucket. Para obtener más información, consulte Permita a Ground Truth acceder a buckets de Amazon S3 restringidos por VPC.
- Puede lanzar un trabajo de etiquetado de datos automatizado en su VPC. Utiliza una configuración de VPC para especificar subredes y grupos de seguridad de VPC. SageMaker La IA utiliza esta configuración para lanzar los trabajos de formación e inferencia que se utilizan para el etiquetado automatizado de datos en su VPC. Para obtener más información, consulte Creación de un trabajo de etiquetado de datos automatizado en una VPC.

Es posible que desee utilizar estas opciones de cualquiera de las siguientes formas.

- Puede utilizar ambos métodos para lanzar un trabajo de etiquetado mediante un bucket de Amazon S3 protegido por VPC con el etiquetado de datos automático activado.
- Puede iniciar un trabajo de etiquetado mediante cualquier tipo de tarea integrada mediante un bucket protegido por VPC.
- Puede iniciar un flujo de trabajo de etiquetado personalizado mediante un bucket protegido por VPC. Ground Truth interactúa con las funciones Lambda previas y posteriores a la anotación mediante un punto de conexiónAWS PrivateLink.

Le recomendamos que revise Requisitos previos para ejecutar un trabajo de etiquetado de Ground Truth en una VPC antes de crear un trabajo de etiquetado en una Amazon VPC.

Requisitos previos para ejecutar un trabajo de etiquetado de Ground Truth en una VPC

Revise los siguientes requisitos previos antes de crear un trabajo de etiquetado de Ground Truth en una Amazon VPC.

- Si no tiene experiencia con Ground Truth, consulte la Introducción para aprender a crear un trabajo de etiquetado.
- Si los datos de entrada se encuentran en un bucket de Amazon S3 protegido por VPC, sus trabajadores deben acceder al portal de trabajadores desde su VPC. Los trabajos de etiquetado basados en VPC requieren el uso de un equipo de trabajo privado. Para obtener más información sobre cómo crear un equipo de trabajo privado, consulte Crear personal privado.
- Los siguientes requisitos previos son específicos para iniciar un trabajo de etiquetado en la VPC.
  - Siga las instrucciones de Crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3. Los contenedores de entrenamiento e inferencia que se utilizan en el flujo de trabajo de etiquetado de datos automatizado utilizan este punto de conexión para comunicarse con sus buckets en Amazon S3.
  - Consulte Automatizar el etiquetado de datos para obtener más información sobre esta función. Tenga en cuenta que el etiquetado de datos automatizado es compatible con los siguientes tipos de tareas integradas: Clasificación de imágenes (etiqueta única), Segmentación semántica de imágenes, Cuadro delimitador y Clasificación de texto (etiqueta única). Los trabajos de etiquetado en streaming no admiten etiquetado de datos automatizado.

- Revise la sección Seguridad y permisos de Ground Truth y asegúrese de cumplir las siguientes condiciones.
  - El usuario que crea el trabajo de etiquetado tiene todos los permisos necesarios
  - Ha creado un rol de ejecución de IAM con los permisos necesarios. Si no necesita permisos ajustados para su caso de uso, le recomendamos que utilice las políticas gestionadas de IAM descritas en Otorgar permisos generales para empezar a usar Ground Truth.
  - Otorgue permiso a su VPC para acceder a los buckets S3 `sagemaker-labeling-data-`*`region`* y `sm-bxcb-`*`region`*`-saved-task-states`. Se trata de buckets de S3 regionalizados propiedad del sistema a los que se accede desde el portal del trabajador cuando el trabajador está trabajando en una tarea. Usamos estos depósitos para interactuar con los datos gestionados por el sistema.

Permita a Ground Truth acceder a buckets de Amazon S3 restringidos por VPC

En las siguientes secciones se proporcionan detalles sobre los permisos que Ground Truth necesita para iniciar trabajos de etiquetado con buckets de Amazon S3 que tienen acceso restringido a su VPC y sus puntos de conexión de la VPC. Para obtener información sobre cómo restringir el acceso a un bucket de Amazon S3 a una VPC, consulte Control del acceso desde puntos de conexión de la VPC con políticas de bucket en la guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Para obtener información sobre cómo agregar una política a un bucket S3, consulte Agregar una política de bucket mediante la consola de Amazon S3.

> **Note**
>
> Modificar las políticas en los depósitos existentes podría hacer que los trabajos de Ground Truth `IN_PROGRESS` fallen. Le recomendamos que empiece nuevos trabajos con un depósito nuevo. Si desea seguir utilizando el mismo bucket, puede elegir una de las siguientes opciones.
>
> - Espera a que termine un trabajo `IN_PROGRESS`.
> - Finalice el trabajo mediante la consola o el AWS CLI.

Puede restringir el acceso al bucket de Amazon S3 a los usuarios de su VPC mediante un punto de conexión AWS PrivateLink. Por ejemplo, la siguiente política de bucket S3 permite el acceso a un bucket específico, *<bucket-name>*, desde *<vpc>* y el punto de conexión *<vpc-endpoint>* solo. Al modificar esta política, debe sustituirla por sus recursos y especificaciones. *red-italized text*

> **Note**
>
> La siguiente política impide a todas las entidades de una VPC, que no sean usuarios, realizar las acciones enumeradas en `Action`. Si no incluye acciones en esta lista, cualquier entidad que tenga acceso a este depósito y permiso para realizar esas acciones podrá acceder a ellas. Por ejemplo, si un usuario tiene permiso para realizar acciones `GetBucketLocation` en su bucket de Amazon S3, la política siguiente no impide que el usuario realice esta acción fuera de su VPC.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "Policy1415115909152",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AccessToSpecificVPCEOnly",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:sourceVpce": [
                        "vpce-12345678",
                        "vpce-12345678901234567"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ground Truth debe poder realizar las siguientes acciones de Amazon S3 en los buckets S3 que utilice para configurar el trabajo de etiquetado.

```
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
```

Para ello, añada un punto de conexión de Ground Truth a la política de bucket, tal como se ha mencionado anteriormente. La siguiente tabla incluye los puntos finales del servicio Ground Truth

para cada AWS región. Añada un punto de conexión en la misma región de AWS que utilice para ejecutar su tarea de etiquetado a su política de bucket.

AWS Región	Punto de conexión de Ground Truth
us-east-2	vpce-02569ba1c40aad0bc
us-east-1	vpce-08408e335ebf95b40
us-west-2	vpce-0ea07aa498eb78469
ca-central-1	vpce-0d46ea4c9ff55e1b7
eu-central-1	vpce-0865e7194a099183d
eu-west-2	vpce-0bccd56798f4c5df0
eu-west-1	vpce-0788e7ed8628e595d
ap-south-1	vpce-0d7fcda14e1783f11
ap-southeast-2	vpce-0b7609e6f305a77d4
ap-southeast-1	vpce-0e7e67b32e9efed27
ap-northeast-2	vpce-007893f89e05f2bbf
ap-northeast-1	vpce-0247996a1a1807dbd

Por ejemplo, la siguiente política restringe las acciones `GetObject` y `PutObject` en:

- Un bucket de Amazon S3 para los usuarios de una VPC (`<vpc>`)
- Punto de conexión de VPC (*`<vpc-endpoint>`*)
- Un punto final del conexión de Ground Truth (*`<ground-truth-endpoint>`*)

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Id": "1",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucket-name",
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
            ],
            "Condition": {
              "StringNotEquals": {
                "aws:SourceVpc": "vpc-12345678",
                "aws:sourceVpce": [
                  "vpce-12345678",
                  "vpce-12345678"
                ]
              }
            }
        }
    ]
}
```

Si desea que un usuario tenga permiso para iniciar un trabajo de etiquetado mediante la consola Ground Truth, también debe añadir el ARN del usuario a la política de bucket mediante la condición `aws:PrincipalArn`. Este usuario también debe tener permiso para realizar las siguientes acciones de Amazon S3 en el bucket que utilice para lanzar el trabajo de etiquetado.

```
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors",
"s3:ListAllMyBuckets",
```

El siguiente código es un ejemplo de una política de bucket que restringe el permiso para realizar las acciones enumeradas en `Action` en el bucket `<bucket-name>` de S3 al siguiente.

- *<role-name>*
- Los puntos de conexión de VPC que figuran en `aws:sourceVpce`
- Usuarios de la VPC denominados *<vpc>*

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "1",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*",
                "arn:aws:s3:::bucket-name"
            ],
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:SourceVpc": "vpc-12345678",
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-
name"
                },
                "StringNotEquals": {
                    "aws:sourceVpce": [
                        "vpce-12345678",
                        "vpce-12345678"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Los puntos de enlace de la interfaz de Amazon VPC y los depósitos protegidos de Amazon S3 que utilice para los datos de entrada y salida deben estar ubicados en la misma AWS región que utilizó para crear el trabajo de etiquetado.

Tras conceder el permiso a Ground Truth para acceder a sus buckets de Amazon S3, puede utilizar alguno de los temas de Crear un trabajo de etiquetado para iniciar un trabajo de etiquetado. Especifique los buckets de Amazon S3 restringidos por VPC para sus buckets de datos de entrada y salida.

Creación de un trabajo de etiquetado de datos automatizado en una VPC

Para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado con una Amazon VPC, debe proporcionar una configuración de VPC mediante la consola Ground Truth o la operación de la API `CreateLabelingJob`. SageMaker La IA utiliza las subredes y los grupos de seguridad que usted proporciona para lanzar los trabajos de formación e inferencias que se utilizan para el etiquetado automatizado.

> **Important**
>
> Antes de lanzar un trabajo de etiquetado de datos automatizado con una configuración de VPC, asegúrese de haber creado un punto de conexión de S3 de Amazon VPC con la VPC que desee utilizar para el trabajo de etiquetado. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Crear un punto de conexión de la VPC de Amazon S3.
> Además, si crea un trabajo de etiquetado de datos automatizado con un bucket de Amazon S3 restringido por VPC, debe seguir las instrucciones en Permita a Ground Truth acceder a buckets de Amazon S3 restringidos por VPC para conceder permiso a Ground Truth para acceder al bucket.

Utilice los siguientes procedimientos para aprender a añadir una configuración de VPC a su solicitud de trabajo de etiquetado.

Añada una configuración de VPC a un trabajo de etiquetado de datos automatizado (consola):

1. Siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado (consola) y complete cada paso del procedimiento, hasta el paso 15.

2. En la sección Trabajadores, seleccione la casilla de verificación situada junto a Activar el etiquetado automático de datos.
3. Maximice la sección de configuración de VPC de la consola seleccionando la flecha.
4. Especifique la Virtual Private Cloud (VPC) que desea usar para el trabajo de etiquetado de datos automatizado.
5. Elija la lista desplegable en Subredes y seleccione una o más subredes.
6. Elija la lista desplegable en Grupos de seguridad y seleccione uno o más grupos.
7. Complete todos los pasos restantes del procedimiento en Crear un trabajo de etiquetado (consola).

Agregue una configuración de VPC a un trabajo de etiquetado de datos (API) automatizado:

Para configurar un trabajo de etiquetado mediante la operación de la API de Ground Truth, `CreateLabelingJob`, siga las instrucciones de Crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado (API) para configurar su solicitud. Además de los parámetros descritos en esta documentación, debe incluir un parámetro `VpcConfig` en `LabelingJobResourceConfig` para especificar una o más subredes y grupos de seguridad mediante el siguiente esquema.

```
"LabelingJobAlgorithmsConfig": {
      "InitialActiveLearningModelArn": "string",
      "LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "string",
      "LabelingJobResourceConfig": {
         "VolumeKmsKeyId": "string",
         "VpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": [ "string" ],
            "Subnets": [ "string" ]
         }
      }
}
```

A continuación se ofrece un ejemplo de una solicitud de AWS Python SDK (Boto3) para crear un trabajo de etiquetado de datos automatizado en la región del este de EE. UU. (Norte de Virginia) utilizando una fuerza de trabajo privada. Sustitúyalos por *`red-italicized text`* los recursos y las especificaciones de su trabajo de etiquetado. Para obtener más información sobre la `CreateLabelingJob` operación, consulte el tutorial Create a Labeling Job (API) y la documentación de la CreateLabelingJobAPI.

```
import boto3
```

```
client = boto3.client(service_name='sagemaker')

response = client.create_labeling_job(
    LabelingJobName="example-labeling-job",
    LabelAttributeName="label",
    InputConfig={
        'DataSource': {
            'S3DataSource': {
                'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
            }
        }
    },
    "LabelingJobAlgorithmsConfig": {
      "LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:027400017018:labeling-job-algorithm-specification/tasktype",
      "LabelingJobResourceConfig": {
         "VpcConfig": {
            "SecurityGroupIds": [ "sg-01233456789", "sg-987654321" ],
            "Subnets": [ "subnet-e0123456", "subnet-e7891011" ]
         }
      }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data",
        'KmsKeyId': "string"
    },
    RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*",
    LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json",
    StoppingConditions={
        'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
        'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
    },
    HumanTaskConfig={
        'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*",
        'UiConfig': {
            'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
        },
        'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
        'TaskKeywords': [
            "Images",
            "Classification",
            "Multi-label"
        ],
```

```
        'TaskTitle': "Add task title here",
        'TaskDescription': "Add description of task here for workers",
        'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 3600,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600,
        'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
        'AnnotationConsolidationConfig': {
            'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:us-
east-1:432418664414:function:ACS-tasktype"
        },
    Tags=[
        {
            'Key': "string",
            'Value': "string"
        },
    ]
)
```

Utilice el modo Amazon VPC desde un portal privado para trabajadores

Para restringir el acceso al portal para trabajadores a los etiquetadores que trabajan dentro de su Amazon VPC, puede añadir una configuración de VPC al crear un personal privado de Ground Truth. También puede añadir una configuración de VPC a un personal privado existente. Ground Truth crea automáticamente los puntos de conexión de la interfaz de VPC en su VPC y establece AWS PrivateLink entre su punto de conexión de VPC y los servicios de Ground Truth. Es posible acceder a la URL del portal para trabajadores asociada al personal desde su VPC. También se puede acceder a la URL del portal para trabajadores desde la Internet pública hasta que establezca la restricción en la Internet pública. Si elimina el personal o elimina la configuración de VPC de su personal, Ground Truth eliminará automáticamente los puntos de conexión de VPC asociados a dicho personal.

> **Note**
>
> Solo se admite una VPC para cada personal.

Las tareas de nube de puntos y vídeo no admiten la carga a través de una VPC.

La guía muestra cómo completar los pasos necesarios para añadir y eliminar una configuración de Amazon VPC de su personal y cómo cumplir los requisitos previos.

Requisitos previos

Para ejecutar un trabajo de etiquetado de Ground Truth en Amazon VPC, revise los siguientes requisitos previos.

- Tiene una Amazon VPC configurada que puede usar. Si no ha configurado una VPC, siga estas instrucciones para crear una VPC.
- En función de cómo se haya redactado la plantilla de tareas del trabajador, se podrá acceder directamente desde Amazon S3 a los datos de etiquetado almacenados en un bucket de Amazon S3 durante las tareas de etiquetado. En estos casos, la red de VPC deberá configurarse para permitir el tráfico desde el dispositivo utilizado por el etiquetador humano hacia el bucket S3 que contiene los datos de etiquetado.
- Siga los paso en Ver y actualizar los atributos de DNS de su VPC para habilitar los nombres de host DNS y la resolución DNS para la VPC.

> **Note**
>
> Hay dos maneras de configurar la VPC para su personal. Puede hacerlo a través de la consola o de la AWS SageMaker AI CLI.

Uso de la consola de SageMaker IA para gestionar una configuración de VPC

Puede utilizar la consola de SageMaker IA para añadir o eliminar una configuración de VPC. También puede eliminar un personal existente.

Añadir una configuración de VPC a su personal

Cree un personal privado

- Cree un personal privado con Amazon Cognito
- Cree un personal privado con el proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC).

Una vez creado su personal privado, añada una configuración de VPC.

1. Navegue hasta Amazon SageMaker Runtime en su consola.
2. Seleccione Personal de etiquetado en el panel izquierdo.

3. Seleccione Privado para acceder a su personal privado. Cuando el estado de su personal sea Activo, seleccione Agregar junto a VPC.
4. Proporcione lo siguiente cuando se le pida lo siguiente:
   a. Su VPC
   b. Subredes
      i. Asegúrese de que su VPC tenga una subred existente
   c. Grupos de seguridad
      i.

> **Note**
>
> No puede seleccionar más de 5 grupos de seguridad.

   d. Una vez completada esta información, elija Confirmar.
5. Tras seleccionar Confirmar, se le redirigirá de nuevo a la página Privado, en la sección Personal de etiquetado. Debería ver un cartel verde en la parte superior que dice «La actualización de su personal privado con la configuración de VPC se ha inicializado correctamente». El estado del personal se está actualizando. Junto al botón Eliminar personal encontrará el botón Actualizar, que puede usar para recuperar el estado más reciente del personal. Una vez que el estado del personal haya cambiado a Activo, también se actualizará el ID del punto de conexión de VPC.

Eliminar una configuración de VPC de su personal

Utilice la siguiente información para eliminar una configuración de VPC de su personal con la consola.

1. Navegue hasta Amazon SageMaker Runtime en su consola.
2. Seleccione Personal de etiquetado en el panel izquierdo.
3. Busque y seleccione su personal.
4. En Resumen del personal privado, busque VPC y seleccione Eliminar, que se encuentra justo al lado.
5. Seleccione Eliminar.

Eliminar un personal a través de la consola

Si elimina un personal, no debería tener ningún equipo asociado a dicho personal. Puede eliminar un personal solo si el estado del personal es Activo o Con error.

Utilice la siguiente información para eliminar un personal con la consola.

1. Navegue hasta Amazon SageMaker Runtime en su consola.
2. Seleccione Personal de etiquetado en el panel izquierdo.
3. Busque y seleccione su personal.
4. Selecciona Eliminar personal.
5. Elija Eliminar.

Uso de la AWS API de SageMaker IA para administrar una configuración de VPC

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre la administración de una VPCs configuración y, al mismo tiempo, mantener el nivel de acceso adecuado al equipo de trabajo.

Cree un personal con una configuración de VPC

Si la cuenta ya tiene un personal, primero deberá eliminarlo. También puede actualizar el personal con la configuración de la VPC.

```
aws sagemaker create-workforce --cognito-config '{"ClientId": "app-client-
id","UserPool": "Pool_ID",}' --workforce-vpc-config \
" {\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\": [\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets
\": [\"subnet-0123456789abcdef0\"]}" --workforce-name workforce-name
{
    "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name"
}
```

Describa el personal y asegúrese de que el estado sea `Initializing`.

```
aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
    "Workforce": {
        "WorkforceName": "workforce-name",
        "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-
name",
        "LastUpdatedDate": 1622151252.451,
        "SourceIpConfig": {
            "Cidrs": []
        },
```

```
        "SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
        "CognitoConfig": {
            "UserPool": "Pool_ID",
            "ClientId": "app-client-id"
        },
        "CreateDate": 1622151252.451,
        "WorkforceVpcConfig": {
            "VpcId": "vpc-id",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-0123456789abcdef0"
            ],
            "Subnets": [
                "subnet-0123456789abcdef0"
            ]
        },
        "Status": "Initializing"
    }
}
```

Vaya a la consola de Amazon VPC. Seleccione Puntos de conexión en el panel izquierdo. Debe haber dos puntos de conexión de VPC creados en su cuenta.

Añadir una configuración de VPC a su personal

Actualice un personal privado que no sea de VPC con una configuración de VPC mediante el siguiente comando.

```
aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\
--workforce-vpc-config "{\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\":
 [\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets\": [\"subnet-0123456789abcdef0\"]}"
```

Describa el personal y asegúrese de que el estado sea `Updating`.

```
aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
    "Workforce": {
        "WorkforceName": "workforce-name",
        "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-
name",
```

```
        "LastUpdatedDate": 1622151252.451,
        "SourceIpConfig": {
            "Cidrs": []
        },
        "SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
        "CognitoConfig": {
            "UserPool": "Pool_ID",
            "ClientId": "app-client-id"
        },
        "CreateDate": 1622151252.451,
        "WorkforceVpcConfig": {
            "VpcId": "vpc-id",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-0123456789abcdef0"
            ],
            "Subnets": [
                "subnet-0123456789abcdef0"
            ]
        },
        "Status": "Updating"
    }
}
```

Diríjase a la consola de Amazon VPC. Seleccione Puntos de conexión en el panel izquierdo. Debe haber dos puntos de conexión de VPC creados en su cuenta.

Eliminar una configuración de VPC de su personal

Actualice un personal privado de VPC con una configuración de VPC vacía para eliminar los recursos de VPC.

```
aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\
--workforce-vpc-config "{}"
```

Describa el personal y asegúrese de que el estado sea `Updating`.

```
aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
    "Workforce": {
```

```
        "WorkforceName": "workforce-name",
        "WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-
name",
        "LastUpdatedDate": 1622151252.451,
        "SourceIpConfig": {
            "Cidrs": []
        },
        "SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
        "CognitoConfig": {
            "UserPool": "Pool_ID",
            "ClientId": "app-client-id"
        },
        "CreateDate": 1622151252.451,
        "Status": "Updating"
    }
}
```

Diríjase a la consola de Amazon VPC. Seleccione Puntos de conexión en el panel izquierdo. Se deben eliminar los dos puntos de conexión de VPC.

Restrinja el acceso público al portal para trabajadores y mantenga el acceso a través de una VPC

Los trabajadores de un portal para trabajadores de VPC o no VPC pueden ver las tareas de etiquetado que tengan asignadas. La tarea consiste en asignar a los trabajadores de un equipo de trabajo a través de grupos del OIDC. Es responsabilidad del cliente restringir el acceso a su portal para trabajadores públicos configurando la `sourceIpConfig` en su plantilla.

> **Note**
>
> Puede restringir el acceso al portal para trabajadores únicamente a través de la SageMaker API. No puede hacerlo a través de la consola.

Ejecute el siguiente comando para restringir el acceso público al portal para trabajadores.

```
aws sagemaker update-workforce --region us-west-2 \
--workforce-name workforce-demo --source-ip-config '{"Cidrs":["10.0.0.0/16"]}'
```

Una vez establecida la `sourceIpConfig` en el personal, los trabajadores pueden acceder al portal para trabajadores en VPC, pero no a través de la Internet pública.

> **Note**
>
> No puede establecer la restricción `sourceIP` para el portal para trabajadores en la VPC.

Cifrado de volúmenes de almacenamiento y datos de salida

Con Amazon SageMaker Ground Truth, puede etiquetar datos altamente confidenciales, mantener el control de sus datos y aplicar las mejores prácticas de seguridad. Mientras se ejecuta su trabajo de etiquetado, Ground Truth cifra los datos en tránsito y en reposo. Además, puedes usar AWS Key Management Service (AWS KMS) con Ground Truth para hacer lo siguiente:

- Utilizar una clave administrada por el cliente para cifrar los datos de salida.
- Utilice la clave gestionada por el AWS KMS cliente en su trabajo de etiquetado de datos automatizado para cifrar el volumen de almacenamiento adjunto a la instancia de procesamiento utilizada para el entrenamiento y la inferencia de modelos.

Utilice los temas de esta página para obtener información sobre las características de seguridad de Ground Truth.

Use su clave KMS para cifrar los datos de salida

Si lo desea, puede proporcionar una clave gestionada por el AWS KMS cliente al crear un trabajo de etiquetado, que Ground Truth utiliza para cifrar los datos de salida.

Si no proporciona una clave gestionada por el cliente, Amazon SageMaker AI utiliza la clave predeterminada de Amazon S3 Clave administrada de AWS para la cuenta de su rol a fin de cifrar los datos de salida.

Si proporciona una clave administrada por el cliente, debe añadir los permisos necesarios a la clave que se describen en Cifre los datos de salida y el volumen de almacenamiento con AWS KMS. Cuando utiliza la operación de la API `CreateLabelingJob`, puede especificar su identificador de clave administrada por el cliente mediante el parámetro `KmsKeyId`. Consulte el siguiente procedimiento para obtener información sobre cómo añadir una clave administrada por el cliente al crear un trabajo de etiquetado mediante la consola.

Para añadir una AWS KMS clave para cifrar los datos de salida (consola):

1. Complete los 7 pasos que se indican en Crear un trabajo de etiquetado (consola).
2. En el paso 8, seleccione la flecha situada junto a Configuración adicional para ampliar esta sección.
3. En Clave de cifrado, seleccione la AWS KMS clave que desee usar para cifrar los datos de salida.
4. Complete el resto de los pasos de Crear un trabajo de etiquetado (consola) para crear un trabajo de etiquetado.

Utilice su clave KMS para cifrar el volumen de almacenamiento del etiquetado de datos automático (solo API)

Cuando crea un trabajo de etiquetado con etiquetado de datos automático mediante la operación de la API `CreateLabelingJob`, tiene la opción de cifrar el volumen de almacenamiento asociado a las instancias de computación de ML que ejecutan los trabajos de entrenamiento e inferencia. Para añadir el cifrado al volumen de almacenamiento, utilice el parámetro `VolumeKmsKeyId` para introducir una clave gestionada por el AWS KMS cliente. Para obtener más información sobre este parámetro, consulte `LabelingJobResourceConfig`.

Si especificas un identificador clave o un ARN para el que trabajas`VolumeKmsKeyId`, tu función de ejecución de SageMaker IA debe incluir permisos de llamada. `kms:CreateGrant` Para obtener información sobre cómo agregar este permiso a un rol de ejecución, consulte Cree un puesto de ejecución de SageMaker IA para un trabajo de etiquetado de Ground Truth.

> **Note**
>
> Si especificas una clave gestionada por el AWS KMS cliente al crear un trabajo de etiquetado en la consola, esa clave solo se utilizará para cifrar los datos de salida. No se utiliza para cifrar el volumen de almacenamiento asociado a las instancias de computación de ML que se utilizan para el etiquetado de datos automático.

Autenticación y restricciones del personal

Ground Truth le permite utilizar su propio personal privado para llevar a cabo trabajos de etiquetado. El personal privado es un concepto abstracto y se refiere a un conjunto de personas que trabajan

para usted. Cada trabajo de etiquetado se crea utilizando un equipo de trabajo, compuesto por trabajadores de su personal. Ground Truth admite la creación de personal privado mediante Amazon Cognito.

Un personal de Ground Truth se asigna a un grupo de usuarios de Amazon Cognito. Un equipo de trabajo de Ground Truth se asigna a un grupo de usuarios de Amazon Cognito. Amazon Cognito administra la autenticación de los trabajadores. Amazon Cognito admite la conexión Open ID (OIDC) y los clientes pueden configurar la federación de Amazon Cognito con su propio proveedor de identidad (IdP).

Ground Truth solo permite una fuerza laboral por cuenta por AWS región. Cada personal tiene una URL exclusiva de inicio de sesión del portal de trabajo de Ground Truth.

También puede restringir a los trabajadores a un rango de direcciones de enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) block/IP . Esto significa que los anotadores deben estar en una red concreta para acceder al sitio de anotación. Puede añadir hasta cuatro bloques de CIDR para un personal. Para obtener más información, consulte Gestión de la fuerza laboral privada mediante la SageMaker API de Amazon.

Para obtener información sobre cómo crear personal privado, consulte Creación de un personal privado (Amazon Cognito).

Restringir el acceso a los tipos de personal

Los equipos de trabajo de Amazon SageMaker Ground Truth se dividen en tres tipos de personal: públicos (con Amazon Mechanical Turk), privados y vendedores. Para restringir el acceso de los usuarios a un equipo de trabajo específico mediante uno de estos tipos o el ARN del equipo de trabajo, utilice `sagemaker:WorkteamType` and/or las claves de `sagemaker:WorkteamArn` condición. Para la clave de condición `sagemaker:WorkteamType`, utilice operadores de condición de cadena. Para la clave de condición de `sagemaker:WorkteamArn`, utilice los operadores de condición de Nombre de recurso de Amazon (ARN). Si el usuario intenta crear un trabajo de etiquetado con un equipo de trabajo restringido, SageMaker AI devuelve un error de acceso denegado.

Las políticas siguientes muestran diferentes formas de utilizar las claves de condición `sagemaker:WorkteamType` y `sagemaker:WorkteamArn` con los operadores de condición adecuados y los valores de condición válidos.

En el ejemplo siguiente se utiliza la clave de condición `sagemaker:WorkteamType` con el operador de condición `StringEquals` para restringir el acceso a un equipo de trabajo público. Acepta valores

de condición en el siguiente formato:*workforcetype*-crowd, donde *workforcetype* puede ser igual a publicprivate, ovendor.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictWorkteamType",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:WorkteamType": "public-crowd"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Las siguientes políticas muestran cómo restringir el acceso a un equipo de trabajo público mediante la clave de condición sagemaker:WorkteamArn. La primera muestra cómo usarla con un regex-variant de IAM válido del ARN del equipo de trabajo y el operador de condición de ArnLike. El segundo muestra cómo usarla con el operador de condición ArnEquals y el ARN del equipo de trabajo.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictWorkteamType",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "ArnLike": {
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/
public-crowd/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictWorkteamType",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-
west-2:394669845002:workteam/public-crowd/default"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Supervisar el estado de trabajos de etiquetado

Para supervisar el estado de sus trabajos de etiquetado, puede configurar una regla de Amazon CloudWatch Events (CloudWatch Events) para que Amazon SageMaker Ground Truth (Ground Truth) envíe un evento a CloudWatch Events cuando el estado de un trabajo de etiquetado cambie a `Completed` `Stopped` o cuando un trabajador acepte, rechace, envíe o devuelva una tarea. `Failed`

Una vez que haya creado una regla, podrá añadirle un objetivo. CloudWatch Events usa este objetivo para invocar otro AWS servicio para procesar el evento. Por ejemplo, puede crear un

destino utilizando un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para recibir una notificación por correo electrónico cuando cambie el estado de un trabajo de etiquetado.

Requisitos previos:

Para crear una regla de CloudWatch eventos, necesitarás un rol AWS Identity and Access Management (IAM) con una política de confianza de events.amazonaws.com adjunta. A continuación se muestra un ejemplo de una política de confianza events.amazonaws.com.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "events.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Temas

- Enviar CloudWatch eventos a eventos
- Configurar un destino para procesar eventos
- Vencimiento del trabajo de etiquetado
- Rechazar tareas

Enviar CloudWatch eventos a eventos

Para configurar una regla de CloudWatch eventos para obtener actualizaciones de estado, o eventos, para sus trabajos de etiquetado de Ground Truth, utilice el `put-rule`comando AWS

Command Line Interface (AWS CLI). Puede filtrar los eventos que se envían a la regla por cambio de estado. Por ejemplo, puede crear una regla que le notifique solo si el estado de un trabajo de etiquetado cambia a `Completed`. Al utilizar el comando `put-rule`, especifique lo siguiente para recibir los estados del trabajo de etiquetado:

- `\"source\":[\"aws.sagemaker\"]`
- `\"detail-type\":[\"SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change\"]`

Para configurar una regla de CloudWatch eventos que controle todos los cambios de estado, utilice el siguiente comando y sustituya el texto del marcador de posición. Por ejemplo, *"GTLabelingJobStateChanges"* sustitúyalo por un nombre de regla de CloudWatch eventos único y *"arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"* por el número de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con una política de confianza de events.amazonaws.com adjunta.

```
aws events put-rule --name "GTLabelingJobStateChanges"
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker
 Ground Truth Labeling Job State Change\"]}"
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
    --region "region"
```

Para filtrar por estado del trabajo, utilice la sintaxis `\"detail\":{\"LabelingJobStatus\":[\"Status\"]}}"`. Los valores válidos para *Status* son `Completed`, `Failed` y `Stopped`.

En el ejemplo siguiente se crea una regla de CloudWatch eventos que le notifica cuando un trabajo de etiquetado en us-west-2 (Oregón) cambia a. `Completed`

```
aws events put-rule --name "LabelingJobCompleted"
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker
 Ground Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":
[\"Completed\"]}}"
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
    --region us-west-2
```

En el ejemplo siguiente se crea una regla de CloudWatch eventos que le notifica cuando un trabajo de etiquetado en us-east-1 (Virginia) cambia a o. `Completed` `Failed`

```
aws events put-rule --name "LabelingJobCompletedOrFailed"
```

```
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker
 Ground Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":
[\"Completed\", \"Failed\"]}}"
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
    --region us-east-1
```

Para obtener más información sobre la `put-rule` solicitud, consulte Patrones de CloudWatch eventos en eventos en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events.

Configurar un destino para procesar eventos

Una vez creada una regla, los eventos similares a los siguientes se envían a CloudWatch Events. En este ejemplo, el estado `test-labeling-job` del trabajo de etiquetado cambió a `Completed`.

```
{
    "version": "0",
    "id": "111e1111-11d1-111f-b111-1111b11dcb11",
    "detail-type": "SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change",
    "source": "aws.sagemaker",
    "account": "111122223333",
    "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:labeling-job/test-labeling-job"
    ],
    "detail": {
        "LabelingJobStatus": "Completed"
    }
}
```

Para procesar eventos, debe configurar un destino. Por ejemplo, si desea recibir un correo electrónico cuando cambie el estado de su tarea de etiquetado, utilice el procedimiento descrito en Configuración de notificaciones de Amazon SNS en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon para configurar un tema de Amazon SNS y suscribir su correo electrónico a él. Una vez que haya creado un tema, puede usarlo para crear un destino.

Para añadir un objetivo a la regla de eventos CloudWatch

1. Abre la CloudWatch consola: https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home
2. En el panel de navegación, seleccione Reglas.
3. Elija la regla a la que desea agregar un objetivo.

4. Seleccione Acciones y, a continuación, Editar.
5. En Destinos, elija Añadir destino y elija el AWS servicio en el que desee que actúe cuando se detecte un evento de cambio de estado en un trabajo de etiquetado.
6. Configure el destino. Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre la configuración de un destino en la documentación de AWS para ese servicio.
7. Seleccione Configurar los detalles.
8. En Nombre, introduzca un nombre y, opcionalmente, proporcione detalles sobre el propósito de la regla en Descripción.
9. Asegúrese de que la casilla de verificación situada junto a Estado está activada para que la regla aparezca como Habilitada.
10. Elija Actualizar regla.

Vencimiento del trabajo de etiquetado

Si el trabajo de etiquetado no se completa en un plazo de 30 días, vencerá. Si el trabajo de etiquetado ha vencido, puede encadenarlo para crear un nuevo trabajo de etiquetado que solo envíe datos sin etiqueta a los trabajadores. Para obtener más información y aprender a crear un trabajo de etiquetado con encadenamiento, consulte Encadenar trabajos de etiquetado.

Rechazar tareas

Los trabajadores pueden rechazar tareas.

Los trabajadores rechazan una tarea si las instrucciones no son claras, los datos de entrada no se muestran correctamente o si encuentran algún otro problema con la tarea. Si el número de trabajadores por objeto del conjunto de datos (`NumberOfHumanWorkersPerDataObject`) rechaza la tarea, el objeto de datos se marca como caducado y no se enviará a más trabajadores.

Usa Amazon SageMaker Ground Truth Plus para etiquetar datos

Amazon SageMaker Ground Truth Plus es un servicio de etiquetado de datos listo para usar que utiliza una fuerza laboral experta para entregar anotaciones de alta calidad rápidamente y reduce los costos hasta en un 40%. Con SageMaker Ground Truth Plus, los científicos de datos y los gerentes comerciales, como los gerentes de operaciones de datos y los gerentes de programas, pueden crear conjuntos de datos de capacitación de alta calidad sin tener que crear aplicaciones de etiquetado y

administrar el personal de etiquetado por su cuenta. Puedes empezar a utilizar Amazon SageMaker Ground Truth Plus subiendo los datos junto con los requisitos de etiquetado en Amazon S3.

¿Por qué usar SageMaker Ground Truth Plus?

Para entrenar un modelo de machine learning (ML), los científicos de datos necesitan un conjunto de datos grande, de alta calidad y etiquetado. A medida que crece la adopción del ML, aumentan las necesidades de etiquetado. Esto obliga a los científicos de datos a dedicar semanas a crear flujos de trabajo de etiquetado de datos y a gestionar el personal de etiquetado de datos. Lamentablemente, esto ralentiza la innovación y aumenta los costos. A fin de que los científicos de datos puedan dedicar su tiempo a crear, entrenar e implementar modelos de machine learning, suelen encargar a otros equipos internos, compuestos por jefes de operaciones de datos y jefes de programas, que produzcan conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad. Sin embargo, estos equipos no suelen tener acceso a las habilidades necesarias para ofrecer conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad, lo que afecta a los resultados del machine learning. Por lo tanto, necesitamos un socio de etiquetado de datos que pueda ayudarlos a crear conjuntos de datos de entrenamiento, de alta calidad y a escala sin consumir sus recursos internos.

Al cargar los datos, SageMaker Ground Truth Plus configura los flujos de trabajo de etiquetado de datos y los gestiona en su nombre. A partir de ahí, una fuerza laboral experta capacitada en una variedad de tareas de aprendizaje automático (ML) realiza el etiquetado de datos. SageMaker Ground Truth Plus ofrece actualmente dos tipos de fuerza laboral experta: una fuerza laboral empleada por Amazon y una lista seleccionada de proveedores externos. SageMaker Ground Truth Plus le brinda la flexibilidad de elegir la fuerza laboral de etiquetado. AWS los expertos seleccionan la mejor fuerza laboral de etiquetado en función de los requisitos de su proyecto. Por ejemplo, si necesita personas competentes en el etiquetado de archivos de audio, especifíquelo en las pautas proporcionadas a SageMaker Ground Truth Plus, y el servicio seleccionará automáticamente a los etiquetadores con esas habilidades.

> **Important**
>
> SageMaker Ground Truth Plus no admite datos certificados por PHI, PCI o FedRAMP, y no debe proporcionar estos datos a Ground SageMaker Truth Plus.

¿Cómo funciona SageMaker Ground Truth Plus?

Un flujo de trabajo consta de cinco componentes principales.

- Solicitud de un proyecto
- Creación de un proyecto
- Acceso al portal de proyectos para supervisar el progreso de los conjuntos de datos de entrenamiento y revisar los datos etiquetados
- Creación de un lote
- Recepción de los datos etiquetados

¿Cómo uso SageMaker Ground Truth Plus?

Si es la primera vez que utiliza SageMaker Ground Truth Plus, utilice Cómo empezar con Amazon SageMaker Ground Truth Plus. get started. Para acceder a SageMaker Ground Truth Plus mediante la consola de SageMaker IA, debes estar en EE. UU. Este (Virginia del Norte) (`us-east-1`).

Cómo empezar con Amazon SageMaker Ground Truth Plus.

La guía muestra cómo completar los pasos necesarios para iniciar un proyecto de Amazon SageMaker Ground Truth Plus, revisar las etiquetas y cumplir los requisitos previos de SageMaker Ground Truth Plus.

Para empezar a usar SageMaker Ground Truth Plus, revise Configurar los requisitos previos de Amazon SageMaker Ground Truth Plus yComponentes principales de Amazon SageMaker Ground Truth Plus.

Configurar los requisitos previos de Amazon SageMaker Ground Truth Plus

En la siguiente página, se describe cómo abrir una AWS cuenta y configurar un usuario administrativo en su cuenta. Si ya tienes una AWS cuenta y un usuario configurados, puedes saltarte esta página.

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Si no tiene unoCuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir https://portal.aws.amazon.com/billing/registro.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en unCuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWSse crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWSte envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a https://aws.amazon.com/y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativoCuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWSAWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión Consola de administración de AWScomo propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

   Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Iniciar sesión como usuario raíz en la Guía del usuario de AWS Sign-In.
2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

   Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

   Consulte las instrucciones en Activar AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.
2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la Guía del AWS IAM Identity Centerusuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

  Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte Iniciar sesión en el portal de AWS acceso en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

   Para conocer las instrucciones, consulte Create a permission set en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.
2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

   Para conocer las instrucciones, consulte Add groups en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Componentes principales de Amazon SageMaker Ground Truth Plus

Los siguientes términos son clave para entender las capacidades de SageMaker Ground Truth Plus:

- Proyecto: Cada colaboración cualificada con un AWS experto da como resultado un proyecto SageMaker Ground Truth Plus. Un proyecto puede estar en fase piloto o de producción.
- Lote: un lote es una colección de objetos de datos recurrentes similares, como imágenes, fotogramas de vídeo y texto, que se van a etiquetar. Un proyecto puede tener varios lotes.
- Métricas: Las métricas son datos sobre tu proyecto SageMaker Ground Truth Plus para una fecha específica o durante un intervalo de fechas.

- Tipo de tarea: SageMaker Ground Truth Plus admite cinco tipos de tareas para el etiquetado de datos. También puede tener un tipo de tarea personalizado. Estos tipos son texto, imagen, vídeo, audio y nube de puntos 3D.
- Objetos de datos: elementos individuales que se van a etiquetar.

Solicitar un proyecto

Al solicitar un nuevo proyecto de Amazon SageMaker Ground Truth Plus, se inicia la colaboración con el equipo de SageMaker Ground Truth Plus, que trabaja para comprender sus requisitos y ofrecer un conjunto de datos etiquetado de alta calidad que se adapte a su caso de uso. En la solicitud de proyecto, puede proporcionar detalles sobre su tarea de etiquetado, como el tipo de tarea, el tamaño del conjunto de datos y cualquier dato confidencial. También debe especificar una función de AWS IAM con permisos para que SageMaker Ground Truth Plus acceda a sus datos y realice el trabajo de etiquetado. En la siguiente página, se muestra cómo crear una nueva solicitud de proyecto mediante la consola de SageMaker IA.

Para solicitar un proyecto, realice lo siguiente:

1. En la pestaña Ground Truth de Amazon SageMaker AI, selecciona Plus.
2. En la página SageMaker Ground Truth Plus, selecciona Solicitar proyecto.
3. Se abrirá una página titulada Solicitar un proyecto. La página incluye los campos Información general e Información general del proyecto. Introduzca la información siguiente

    a. En Información general, introduzca nombre, apellidos y dirección de correo electrónico empresarial. Tras enviar la solicitud, un AWS experto utilizará esta información para ponerse en contacto con usted y analizar el proyecto.

    b. En Información general del proyecto, introduzca el nombre del proyecto y la descripción del proyecto. Elija el tipo de tarea en función de sus datos y caso de uso. También puede indicar si sus datos contienen información de identificación personal (PII).

    c. Cree o seleccione un rol de IAM que otorgue permisos a SageMaker Ground Truth Plus para realizar un trabajo de etiquetado seleccionando una de las siguientes opciones.

        i. Puede Crear un rol de IAM que proporcione acceso a cualquier bucket de S3 que especifique.

        ii. Puede Especificar el ARN de un rol de IAM personalizado.

        iii. Puede elegir un rol existente.

iv. Si utiliza un rol existente o un ARN de rol de IAM personalizado, asegúrese de tener el siguiente rol de IAM y política de confianza.

rol de IAM

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::your-bucket-name",
                "arn:aws:s3:::your-bucket-name/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Política de confianza

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "sagemaker-ground-truth-
plus.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
```

```
        }
    ]
}
```

4. Seleccione Solicitar un proyecto.

Una vez que hayas creado un proyecto, lo encontrarás en la página SageMaker Ground Truth Plus, en la sección Proyectos. El estado del proyecto debe ser Revisión en curso

> **Note**
>
> No puede tener más de cinco proyectos con el estado Revisión en curso.

Creación de un equipo de proyecto

Un equipo de proyecto proporciona acceso a los miembros de su organización o equipo para realizar un seguimiento de los proyectos, ver las métricas y revisar las anotaciones. Puede crear un equipo de proyecto de SageMaker Ground Truth Plus una vez que haya compartido sus datos en un bucket de Amazon S3.

Para añadir miembros del equipo mediante Amazon Cognito, dispone de dos opciones:

1. Crear un nuevo grupo de usuarios de Amazon Cognito

    a. Introduzca un nombre de grupo de usuarios de Amazon Cognito. Este nombre no se puede cambiar.

    b. Introduzca las direcciones de correo electrónico de hasta 50 miembros del equipo en el campo Direcciones de correo electrónico. Las direcciones tienen que ir separados por coma.

    c. Seleccione Crear equipo de proyecto.



d. Los miembros de su equipo reciben un correo electrónico invitándolos a unirse al equipo de proyecto de SageMaker Ground Truth Plus, como se muestra en la siguiente imagen.



Preview invitation

Hi,

You are invited by {admin email} from {organization name} to join and review a Ground Truth Plus project.

Click on the link below to log into your Ground Truth Plus project.

https://####.labeling.us-east-1.sagemaker.aws

You will need the following username and temporary password provided below to login for the first time.

User name: **{username}**

Temporary password: **{####}**

Once you log in with your temporary password, you will be required to create a new password for your account.

After creating a new password, you can log into your project team to access your Ground Truth Plus project.

For more information, please refer to https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/gtp.html.

If you have any questions, please contact us at {admin email}.

2. Importe los miembros del equipo desde grupos de usuarios existentes de Amazon Cognito.

   a. Seleccione un grupo de usuarios que haya creado. Los conjuntos de usuarios requieren un dominio y un grupo de usuarios existente. Si aparece un error que indica que falta el dominio, establézcalo en las opciones Nombre de dominio, dentro de la página Integración de la aplicación de la consola Amazon Cognito para su grupo.

   b. Elija un cliente de aplicación. Le recomendamos que utilice un cliente generado por Amazon SageMaker AI.

   c. Elija un grupo de usuarios del conjunto para importar sus miembros.

   d. Seleccione Crear equipo de proyecto.

Puede ver y administrar la lista de los miembros del equipo con la consola de AWS.

Para añadir miembros al equipo después de crear el equipo del proyecto:

1. Seleccione Invitar a nuevos miembros en la sección Miembros.
2. Introduzca las direcciones de correo electrónico de hasta 50 miembros del equipo en el campo Direcciones de correo electrónico. Las direcciones tienen que ir separados por coma.
3. Seleccione Invitar a nuevos miembros

Para eliminar miembros del equipo existentes:

1. Seleccione el miembro del equipo que desea eliminar en la sección Miembros.
2. Elija Eliminar.

Cuando haya agregado miembros a su equipo de proyecto, podrá abrir el portal del proyecto para acceder a sus proyectos.

Portal de proyectos

Una vez que haya enviado correctamente el formulario de admisión y haya creado un equipo de proyecto, podrá acceder al proyecto SageMaker Ground Truth Plus seleccionando Abrir portal de proyectos en la consola de AWS.

Cada proyecto consta de uno o varios lotes. Un lote es una colección de objetos de datos similares recurrentes (texto, imagen, fotograma de vídeo y nube de puntos) que se van a etiquetar. El portal de proyectos le proporciona transparencia sobre el proceso de etiquetado de datos. Puede mantenerse actualizado sobre un proyecto, crear lotes dentro de un proyecto, revisar el progreso de los conjuntos de datos en varios proyectos y analizar las métricas del proyecto. El portal de proyectos también te permite revisar un subconjunto de los datos etiquetados y enviar comentarios. Puede configurar las columnas que se muestran en el proyecto y en la tabla de lotes.



Puede utilizar el portal de proyectos de SageMaker Ground Truth Plus para realizar un seguimiento de los siguientes detalles sobre su proyecto.

Nombre del proyecto: cada proyecto se identifica con un nombre único.

Estado: un proyecto de SageMaker Ground Truth Plus tiene uno de los siguientes tipos de estado.

1. Revisión en curso: ha enviado correctamente el formulario de solicitud de proyecto. En estos momentos, un experto de AWS está revisando su solicitud.
2. Solicitud aprobada: se aprueba su solicitud de proyecto. Ahora puede compartir sus datos creando un nuevo lote desde el portal de proyectos.
3. Progreso de la configuración y diseño del flujo de trabajo: un experto de AWS está configurando su proyecto.
4. Proyecto piloto en curso: el etiquetado de objetos para el proyecto en la fase piloto está actualmente en curso.
5. Prueba piloto finalizada: se ha completado el etiquetado de los objetos y los datos etiquetados se almacenan en su bucket de Amazon S3.
6. Precios completos: un experto de AWS compartirá con usted los precios del proyecto de producción.
7. Contrato ejecutado: el contrato está completo.
8. Producción en curso: el etiquetado del proyecto en la etapa de producción está en progreso.
9. Producción finalizada: se ha completado el etiquetado de los objetos y los datos etiquetados se almacenan en su bucket de Amazon S3.
10. En pausa: el proyecto está actualmente en pausa a petición suya.

Tipo de tarea: SageMaker Ground Truth Plus le permite etiquetar cinco tipos de tareas (texto, imagen, vídeo, audio y nube de puntos).

Lotes: número total de lotes de un proyecto.

Fecha de creación del proyecto: fecha de inicio de un proyecto.

Total de objetos: número total de objetos que se van a etiquetar en todos los lotes.

Objetos completados: número de objetos etiquetados.

Objetos restantes: número de objetos que quedan por etiquetar.

Objetos con error: número de objetos que no se pueden etiquetar debido a un problema con los datos de entrada.

Crear un lote

Puede utilizar el portal de proyectos para crear lotes para un proyecto después de cambiar el estado del proyecto a Solicitud aprobada.



Para crear un lote, haga lo siguiente.

1. Seleccione un proyecto eligiendo el nombre del proyecto.

2. Se abre una página con el nombre del proyecto. En la sección Lotes, seleccione Crear lote.
3. Introduzca el nombre del lote, la descripción del lote, la ubicación S3 para los conjuntos de datos de entrada y la ubicación S3 para los conjuntos de datos de salida.
4. Elija Enviar.

Para crear un lote correctamente, asegúrese de que cumple los siguientes criterios:

- Sus datos se encuentran en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).
- El tamaño máximo de cada archivo no es superior a 2 gigabytes.
- El número máximo de archivos en un lote es de 10 000.
- El tamaño total de un lote es inferior a 100 gigabytes.
- No tiene más de cinco lotes con el estado Transferencia de datos en curso.

> **Note**
>
> No puede crear un lote antes de que el estado del proyecto cambie a Solicitud aprobada.

Métricas de lotes

Las métricas son datos sobre su proyecto SageMaker Ground Truth Plus para una fecha específica o dentro de un intervalo de fechas.

Puede revisar las métricas de todos los lotes o elegir el lote que desee, como se muestra en la siguiente imagen.



Puede revisar las siguientes métricas sobre el lote.

Total de objetos: número total de objetos en un lote o en todos los lotes.

Objetos completados por día: número total de objetos etiquetados en una fecha específica o en un intervalo de fechas.

Etiquetas completadas por día: número total de etiquetas completadas en una fecha específica o en un intervalo de fechas. Un objeto puede tener más de una etiqueta.

Detalles de lote

Cada proyecto de Amazon SageMaker Ground Truth Plus consta de uno o más lotes. Cada lote está compuesto por objetos de datos que se van a etiquetar. Puede ver todos los lotes de su proyecto mediante el portal de proyectos, como se muestra en la siguiente imagen.



Puede utilizar el portal de proyectos SageMaker Ground Truth Plus para realizar un seguimiento de los siguientes detalles de cada lote.

Nombre del lote: cada lote se identifica con un nombre de lote único.

Estado: un lote de SageMaker Ground Truth Plus tiene uno de los siguientes tipos de estado.

1. Solicitud enviada: ha enviado correctamente un lote nuevo.
2. Fallo en la transferencia de datos: la transferencia de datos ha sufrido errores. Compruebe el motivo del error y cree un nuevo lote después de corregir el error.
3. Datos recibidos: hemos recibido sus datos de entrada sin etiquetar.
4. En curso: el etiquetado de datos está en curso.
5. Listo para revisión: se ha completado el etiquetado de datos. Un subconjunto de objetos etiquetados del lote está listo para la revisión. Se trata de un paso opcional.
6. Envío de revisión en curso: los comentarios de la revisión se están procesando.
7. Revisión completa: ha revisado el lote correctamente. A continuación, debe aceptarlo o rechazarlo. Esta acción no se puede deshacer.

8. Aceptado: ha aceptado los datos etiquetados y los recibirá en su bucket de Amazon S3 en breve.
9. Rechazado: es necesario reprocesar los datos etiquetados.
10. Enviados para reprocesamiento: los datos etiquetados se envían para el reprocesamiento. Puede revisar el lote después de que su estado cambie a Listo para revisión.
11. Listos para la entrega: los datos etiquetados están listos para transferirse a su bucket de Amazon S3.
12. Datos entregados: se ha completado el etiquetado de los objetos y los datos etiquetados se almacenan en su bucket de Amazon S3.
13. En pausa: el lote está en pausa a petición suya.

Tipo de tarea: SageMaker Ground Truth Plus le permite etiquetar cinco tipos de tareas (texto, imagen, vídeo, audio y nube de puntos).

Fecha de creación del lote: fecha en que se creó el lote.

Total de objetos: número total de objetos que se van a etiquetar en un lote.

Objetos completados: número de objetos etiquetados.

Objetos restantes: número de objetos que quedan por etiquetar.

Objetos con error: número de objetos que no se pueden etiquetar debido a un problema con los datos de entrada.

Objetos por revisar: número de objetos que están listos para la revisión.

Objetos con comentarios: número de objetos que han recibido comentarios de los miembros del equipo.

SageMaker Ground Truth Plus le permite revisar un conjunto de muestras de sus datos etiquetados (determinados durante la consulta inicial) a través de la interfaz de usuario de revisión que se muestra en la siguiente imagen.



El portal permite que usted y los miembros del equipo del proyecto revisen un pequeño conjunto de muestras de los objetos etiquetados de cada lote. Puede enviar comentarios sobre cada objeto etiquetado de ese subconjunto a través de esta interfaz de usuario. La interfaz de usuario de revisión te permite navegar por el subconjunto de objetos etiquetados y proporcionar comentarios sobre esos objetos etiquetados.

Puede realizar las siguientes acciones con la interfaz de usuario de revisión.

- Utilice los controles de flecha de la parte inferior izquierda para navegar por los objetos de datos.
- Puede enviar comentarios sobre cada objeto. La sección de comentarios se encuentra en el panel derecho. Seleccione Enviar para enviar comentarios sobre todas las imágenes.
- Use los controles de imagen de la bandeja inferior para ampliar, desplazar y controlar el contraste.
- Si tiene pensado volver para terminar la revisión, seleccione Parar y reanudar más tarde, en la parte superior derecha.
- Seleccione Guardar para guardar el progreso. El progreso también se guarda automáticamente cada quince minutos.
- Para salir de la interfaz de usuario de revisión, seleccione Cerrar en la esquina superior derecha de la interfaz de revisión.

- Puede verificar los atributos de la etiqueta y los atributos del marco en cada marco desde el panel de la derecha. No puede crear objetos nuevos ni modificar los existentes en esta tarea.

Aceptar o rechazar lotes

Después de revisar un lote, debe elegir entre aceptarlo o rechazarlo.

Si acepta un lote, el resultado de ese trabajo de etiquetado se coloca en el bucket de Amazon S3 que especifique. Una vez que los datos se envían a su bucket de S3, el estado del lote cambia de Aceptado a Datos entregados.

Si rechaza un lote, puedes enviarnos sus comentarios y explicar los motivos del rechazo.

SageMaker Ground Truth Plus le permite proporcionar comentarios en el nivel del objeto de datos y en el de lote. Puede enviar comentarios sobre los objetos de datos a través de la interfaz de usuario de revisión. Puede utilizar el portal de proyectos para enviar comentarios sobre cada lote. Cuando rechaza un lote, un experto de AWS se pone en contacto con usted para determinar el proceso de reprocesamiento y los pasos que se deben seguir para el lote.

> **Note**
>
> Aceptar o rechazar un lote es una acción que se realiza una sola vez y no se puede deshacer. Es necesario aceptar o rechazar todos los lotes del proyecto.

Personal

El personal es el grupo de trabajadores que ha seleccionado para etiquetar el conjunto de datos. Puede seleccionar personal de Amazon Mechanical Turk, un personal gestionado por un proveedor o puede crear su propio personal privado para etiquetar o revisar su conjunto de datos. Con independencia del personal que elija, Amazon SageMaker AI se encarga de enviar tareas a los trabajadores.

Cuando utiliza una plantilla privada, también crea equipos de trabajo, un grupo de trabajadores de su personal a los que se les asigna trabajos específicos: Amazon Sagemaker Ground Truth , que etiqueta trabajos o tareas de revisión humana de Amazon Augmented AI. Puede tener varios equipos de trabajo y asignar uno o más equipos de trabajo a cada trabajo de etiquetado.

Puede usar Amazon Cognito o su propio proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC) privado para gestionar su personal privado y sus equipos de trabajo. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para la administración del personal de esta forma, consulte Se requieren permisos para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth.

Temas

- Uso del personal de Amazon Mechanical Turk
- Suscripción al personal del proveedor
- Personal privado

Uso del personal de Amazon Mechanical Turk

La fuerza laboral de Amazon Mechanical Turk (Mechanical Turk) es la que proporciona más trabajadores para su trabajo de etiquetado de Amazon Ground SageMaker Truth y para la tarea de revisión humana de Amazon Augmented AI. El personal de Amazon Mechanical Turk es un recurso mundial. Los trabajadores están disponibles 24/7. Por lo general, obtendrá respuestas más rápidas en cuanto a sus tareas de revisión humana y trabajos de etiquetado si usa el personal de Amazon Mechanical Turk.

Cualquier facturación del personal de Amazon Mechanical Turk se gestiona como parte de tu facturación de Ground Truth o Amazon Augmented AI. No tiene que crear una cuenta de Mechanical Turk independiente para utilizar el personal de Amazon Mechanical Turk.

> **Important**
>
> No comparta información confidencial, personal o médica protegida con este personal. No debe utilizar el personal de Amazon Mechanical Turk cuando utilice Amazon A2I junto con servicios que cumplen con los requisitos de la AWS HIPAA, como Amazon Textract y Amazon Rekognition, para cargas de trabajo que contengan información de salud protegida.

Puede elegir Mechanical Turk como su personal al crear un trabajo de etiquetado de Ground Truth o un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon A2I (definición de flujo). Puede crear un trabajo de etiquetado y un flujo de trabajo de revisión humana mediante la API y la consola de IA. SageMaker

Al usar una operación de API para crear un trabajo de etiquetado o un flujo de trabajo de revisión humana, utilice el siguiente ARN para el personal de Amazon Mechanical Turk para su `WorkteamArn`. *`region`*Sustitúyala por la AWS región que estés utilizando para crear el trabajo

de etiquetado o por la región que estés utilizando para crear el trabajo de etiquetado o por la Por ejemplo, si crea un trabajo de etiquetado en el oeste de EE. UU. (Oregón), sustituya *region* por `us-west-2`.

- `arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default`

Ground Truth y Amazon A2I exigen que los datos de entrada no contengan información de identificación personal (PII) al usar Mechanical Turk. Si utiliza el personal de Mechanical Turk y no especifica que sus datos de entrada están libres de PII, sus trabajos de etiquetado de Ground Truth y las tareas de Augmented AI fallarán. Especifique que sus datos de entrada estén libres de PII al crear un trabajo de etiquetado de Ground Truth y al crear un bucle humano Amazon A2I mediante una integración integrada o la operación `StartHumanLoop`.

Utilice las siguientes secciones para aprender a utilizar Mechanical Turk con estos servicios.

Temas

- Utilice Mechanical Turk con Ground Truth
- Utilice Mechanical Turk con Amazon A2I
- ¿Cuándo Mechanical Turk no es compatible?

Utilice Mechanical Turk con Ground Truth

Puede utilizar Mechanical Turk con Ground Truth al crear un trabajo de etiquetado mediante la consola o la operación de `CreateLabelingJob`.

Al crear un trabajo de etiquetado, le recomendamos que ajuste el número de trabajadores que anotan cada objeto de datos en función de la complejidad del trabajo y de la calidad que necesite. Amazon SageMaker Ground Truth utiliza la consolidación de anotaciones para mejorar la calidad de las etiquetas. El uso de más trabajadores puede marcar la diferencia en la calidad de las etiquetas en trabajos de etiquetado más complejas, pero podría carecer de importancia en trabajos más sencillos. Para obtener más información, consulte Consolidación de anotaciones. Ten en cuenta que la consolidación de anotaciones no es compatible con los flujos de trabajo de revisión humana de Amazon A2I.

Utilizar Mechanical Turk al crear un trabajo de etiquetado (consola):

1. Utilice lo siguiente para crear un trabajo de etiquetado utilizando el área Ground Truth de la consola de SageMaker IA:Crear un trabajo de etiquetado (consola).

2. Al seleccionar los tipos de trabajadores en la sección Trabajadores, seleccione Amazon Mechanical Turk.
3. Especifique la cantidad total de tiempo de que disponen los trabajadores para completar una tarea utilizando el Tiempo de espera de tareas.
4. Especifique la cantidad total de tiempo que una tarea permanece disponible para los trabajadores en Tiempo de espera de tareas. Este es el tiempo que tienen los trabajadores para retomar una tarea antes de que se produzca un error.
5. Seleccione el Precio por tarea en la lista desplegable. Es la cantidad de dinero que recibe un trabajador por completar una sola tarea.
6. (Opcional) Si corresponde, selecciona El conjunto de datos no contiene contenido para adultos. SageMaker La IA puede restringir el número de trabajadores de Mechanical Turk que puedan ver tu tarea si contiene contenido para adultos.
7. Debe leer y confirmar la siguiente declaración marcando la casilla de verificación para utilizar el personal de Mechanical Turk. Si los datos de entrada contienen información confidencial, personal o médica protegida, deberá seleccionar otro personal.

   Usted entiende y acepta que el personal de Mechanical Turk está formado por contratistas independientes ubicados en todo el mundo y que no debe compartir información confidencial, personal o médica protegida con este personal.
8. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto a Habilitar etiquetado de datos automatizado si quiere activar el etiquetado de datos automatizado. Para obtener más información sobre esta característica, consulte Automatización del etiquetado de datos.
9. Puede especificar el número de trabajadores por objeto del conjunto de datos en Configuración adicional. Por ejemplo, si introduce 3 en este campo, cada objeto de datos estará etiquetado por 3 trabajadores.

Al crear su trabajo de etiquetado seleccionando Crear, sus tareas de etiquetado se enviarán a los trabajadores de Mechanical Turk.

Usar Mechanical Turk al crear un trabajo de etiquetado (API):

1. Utilice lo siguiente para crear un trabajo de etiquetado con la operación de `CreateLabelingJob`: Crear un trabajo de etiquetado (API).
2. Utilice lo siguiente para el `WorkteamArn`. *`region`*Reemplácela por la AWS región que está utilizando para crear el trabajo de etiquetado.

`arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default`

3. Utilice `TaskTimeLimitInSeconds` para especificar la cantidad total de tiempo que tienen los trabajadores para completar una tarea.
4. Utilice `TaskAvailabilityLifetimeInSeconds` para especificar la cantidad total de tiempo que una tarea está disponible para los trabajadores. Este es el tiempo que tienen los trabajadores para retomar una tarea antes de que se produzca un error.
5. Utilice `NumberOfHumanWorkersPerDataObject` para especificar el número de trabajadores por objeto del conjunto de datos.
6. Utilice `PublicWorkforceTaskPrice` para establecer el precio por tarea. Es la cantidad de dinero que recibe un trabajador por completar una sola tarea.
7. Utilice `DataAttributes` para especificar que los datos de entrada no contienen información confidencial, personal o médica protegida.

   Ground Truth exige que sus datos de entrada estén libres de información de identificación personal (PII) si utiliza el personal de Mechanical Turk. Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que los datos de entrada están libres de PII utilizando la marca `FreeOfPersonallyIdentifiableInformation`, el trabajo de etiquetado producirá un error.

   Usa la `FreeOfAdultContent` bandera para declarar que los datos introducidos no contienen contenido para adultos. SageMaker La IA puede restringir el número de trabajadores de Mechanical Turk que puedan ver tu tarea si contiene contenido para adultos.

Puedes ver ejemplos de cómo usar esta API en los siguientes cuadernos, que se encuentran en GitHub: Ground Truth Jupyter Notebook Examples.

Utilice Mechanical Turk con Amazon A2I

Puede especificar que desea utilizar Mechanical Turk con Amazon A2I al crear un flujo de trabajo de revisión humana, también denominado definición de flujo, en la consola o con la operación de la API `CreateFlowDefinition`. Cuando utilice este flujo de trabajo de revisión humana para configurar bucles humanos, debe especificar que los datos de entrada no contengan información de identificación personal o PII.

Usar Mechanical Turk al crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola):

1. Utilice lo siguiente para crear un flujo de trabajo de revisión humana en la sección Augmented AI de la consola de SageMaker IA:Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola).
2. Al seleccionar los tipos de trabajadores en la sección Trabajadores, seleccione Amazon Mechanical Turk.
3. Seleccione el precio por tarea en la lista desplegable. Es la cantidad de dinero que recibe un trabajador por completar una sola tarea.
4. (Opcional) Puede especificar el número de trabajadores por objeto del conjunto de datos en Configuración adicional. Por ejemplo, si introduce 3 en este campo, cada objeto de datos estará etiquetado por 3 trabajadores.
5. (Opcional) Especifique la cantidad total de tiempo de que disponen los trabajadores para completar una tarea mediante el Tiempo de espera de tareas.
6. (Opcional) Especifique la cantidad total de tiempo que una tarea permanece disponible para los trabajadores en Tiempo de vencimiento de tareas. Este es el tiempo que tienen los trabajadores para retomar una tarea antes de que se produzca un error.
7. Una vez que haya creado su flujo de trabajo de revisión humana, puede usarlo para configurar un bucle humano proporcionando su nombre de recurso de Amazon (ARN) en el parámetro `FlowDefinitionArn`. Para configurar un bucle humano, utilice una de las operaciones de la API de un tipo de tarea integrada o la operación de la API en tiempo de ejecución de Amazon A2I, `StartHumanLoop`. Para obtener más información, consulte Crear e iniciar un bucle humano.

   Al configurar su bucle humano, debe especificar que los datos de entrada no contengan información de identificación personal (PII) mediante el clasificador de contenido `FreeOfPersonallyIdentifiableInformation` en `DataAttributes`. Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que los datos de entrada estén libres de información de identificación personal, sus tareas de revisión humana fallarán.

   Use la `FreeOfAdultContent` bandera para declarar que sus datos de entrada están libres de contenido para adultos. SageMaker La IA puede restringir el número de trabajadores de Mechanical Turk que puedan ver tu tarea si contiene contenido para adultos.

Usar Mechanical Turk al crear un flujo de trabajo de revisión humana (API):

1. Utilice lo siguiente para crear un flujo de trabajo de revisión humana mediante la operación `CreateFlowDefinition`:Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API).
2. Utilice lo siguiente para el `WorkteamArn`. *`region`*Reemplácela por la AWS región que está utilizando para crear el trabajo de etiquetado.

   ```
   arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
   ```
3. Utilice `TaskTimeLimitInSeconds` para especificar la cantidad total de tiempo que tienen los trabajadores para completar una tarea.
4. Utilice `TaskAvailabilityLifetimeInSeconds` para especificar la cantidad total de tiempo que una tarea está disponible para los trabajadores. Este es el tiempo que tienen los trabajadores para retomar una tarea antes de que se produzca un error.
5. Utilice `TaskCount` para especificar el número de trabajadores por objeto del conjunto de datos. Por ejemplo, si especifica 3 para este parámetro, 3 trabajadores etiquetarán cada objeto de datos.
6. Utilice `PublicWorkforceTaskPrice` para establecer el precio por tarea. Es la cantidad de dinero que recibe un trabajador por completar una sola tarea.
7. Una vez que haya creado su flujo de trabajo de revisión humana, puede usarlo para configurar un bucle humano proporcionando su nombre de recurso de Amazon (ARN) en el parámetro `FlowDefinitionArn`. Para configurar un bucle humano, utilice una de las operaciones de la API de un tipo de tarea integrada o la operación de la API en tiempo de ejecución de Amazon A2I, `StartHumanLoop`. Para obtener más información, consulte Crear e iniciar un bucle humano.

   Al configurar su bucle humano, debe especificar que los datos de entrada no contengan información de identificación personal (PII) mediante el clasificador de contenido `FreeOfPersonallyIdentifiableInformation` en `DataAttributes`. Si utiliza Mechanical Turk y no especifica que los datos de entrada estén libres de información de identificación personal, sus tareas de revisión humana fallarán.

   Usa la `FreeOfAdultContent` bandera para declarar que los datos introducidos no contienen contenido para adultos. SageMaker La IA puede restringir el número de trabajadores de Mechanical Turk que puedan ver tu tarea si contiene contenido para adultos.

Puede ver ejemplos de cómo utilizar esta API en los siguientes cuadernos, que se encuentran en GitHub: Amazon A2I Jupyter Notebook Examples.

¿Cuándo Mechanical Turk no es compatible?

Este personal no es compatible en los siguientes escenarios. En cada escenario, debe utilizar un personal privado o de un proveedor.

- Este personal no es compatible con los trabajos de etiquetado de fotogramas de vídeo de Ground Truth ni para los trabajos de etiquetado de nubes de puntos en 3D.
- No puede utilizar este personal si sus datos de entrada contienen información de identificación personal (PII).
- Mechanical Turk no está disponible en algunas de las regiones AWS especiales. Si corresponde, consulte la documentación de su región especial para obtener más información.

Suscripción al personal del proveedor

Puede utilizar un personal gestionado por un proveedor para etiquetar sus datos con Amazon SageMaker Ground Truth (Ground Truth) y Amazon Augmented AI (Amazon A2I). Los proveedores disponen de una amplia experiencia en la prestación de servicios de etiquetado de datos con fines de machine learning. El personal del proveedor para estos dos servicios debe crearse y administrarse por separado a través de la consola de Amazon SageMaker AI.

Los proveedores facilitan sus servicios a través de AWS Marketplace. Puede encontrar los detalles de los servicios del proveedor en su página de detalles, por ejemplo, el número de trabajadores y las horas que trabajan. Puede utilizar estos detalles para calcular el coste del trabajo de etiquetado y la cantidad de tiempo que prevé para realizar el trabajo. Una vez que haya elegido un proveedor, se suscribirá a sus servicios mediante AWS Marketplace.

Una suscripción es un acuerdo entre usted y el proveedor. El acuerdo explica los detalles del acuerdo, como el precio, la programación o la política de reembolso. Puede colaborar directamente con el proveedor si hay algún problema con su trabajo de etiquetado.

Puede suscribirse a cualquier número de proveedores para satisfacer sus necesidades de anotación de datos. Al crear un trabajo de etiquetado o un flujo de trabajo de revisión humana puede indicar que el trabajo se dirija a un proveedor concreto.

> **Important**
>
> Antes de enviar información confidencial a un proveedor, compruebe las prácticas de seguridad y cumplimiento del proveedor en su página de detalles y revise el acuerdo de licencia de usuario final (EULA) que forma parte de su acuerdo de suscripción. Usted es responsable de garantizar que el proveedor cumpla con sus requisitos de conformidad en materia de información personal o confidencial. No comparta información médica protegida con este personal.

Utilice la consola para suscribirse a un personal de proveedor. Una vez que tenga una suscripción, puede utilizar la operación `ListSubscribedWorkteams` para obtener una lista de proveedores a los que se haya suscrito.

Suscribirse a un proveedor de personal

1. Abra la consola de SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione la página adecuada en la consola de SageMaker AI.
   - Para los trabajos de etiquetado de Ground Truth, elija Personal de etiquetado, elija Proveedor y, a continuación, elija Buscar servicios de etiquetado de datos.
   - Para flujos de trabajo de revisión humana de Amazon A2I, elija Personal de revisión humana, elija Proveedor y, a continuación, elija Buscar servicios de revisión humana.
3. La consola abre el AWS Marketplace con:
   - la categoría de servicios del etiquetado de datos seleccionada para Ground Truth
   - la categoría de servicios de revisión humana seleccionada para Amazon A2I

   Aquí puede ver una lista de los servicios de proveedor disponibles para este servicio.
4. Elija un proveedor. AWS Marketplace muestra información detallada sobre el servicio de etiquetado de datos o revisión humana. Utilice esta información para determinar si el proveedor cumple con los requisitos para su tarea.
5. Si el proveedor satisface a sus necesidades, elija Continuar con la suscripción.
6. Revise los detalles de la suscripción. Si acepta los términos, seleccione Suscripción para completar la suscripción al servicio.

Personal privado

Un personal privado es un grupo de trabajadores que usted elige. Puede tratarse de trabajadores de su empresa o un grupo de expertos en áreas específicas de su sector. Por ejemplo, si la tarea consiste en etiquetar imágenes médicas, podría crear un personal privado compuesto por expertos en las imágenes en cuestión.

Cada cuenta de AWS tiene acceso a un solo personal privado por región, y el propietario tiene la capacidad de crear varios equipos de trabajo privados dentro de dicho personal. Se utiliza un único equipo de trabajo privado para completar un trabajo de etiquetado, una tarea de revisión humana o un trabajo. Puede asignar cada equipo de trabajo a un trabajo independiente o utilizar un solo equipo para varios trabajos. Un trabajador único puede participar en más de un equipo de trabajo.

Su personal privado puede crearse y gestionarse mediante Amazon Cognito o su propio proveedor de identidades (IdP) privado de OpenID Connect (OIDC).

Si es un usuario nuevo de Amazon SageMaker Ground Truth o Amazon Augmented AI y no necesita que sus trabajadores se gestionen con su propio IdP, le recomendamos que utilice Amazon Cognito para crear y gestionar su personal privado.

Una vez creado el personal, podrá hacer lo siguiente, además de crear y gestionar equipos de trabajo:

- Realizar seguimiento del rendimiento del trabajador
- Cree y gestione temas de Amazon SNS para notificar a los trabajadores cuando haya tareas de etiquetado disponibles
- Gestionar el acceso del personal privado a las tareas mediante direcciones IP

> **Note**
>
> Su personal privado se comparte entre Ground Truth y Amazon A2I. Para crear y administrar equipos de trabajo privados utilizados por Augmented AI, utilice la sección Ground Truth de la consola de SageMaker AI.

Temas

- Personal de Amazon Cognito
- Personal de IdP del OIDC

- Gestión de la fuerza laboral privada mediante la SageMaker API de Amazon
- Seguimiento de las métricas de rendimiento del trabajador
- Crear el tema de Amazon SNS

Personal de Amazon Cognito

Cree y administre personal privado con Amazon Cognito cuando quiera crear personal con la consola de Amazon SageMaker AI o no quiera sobrecargarse con la administración de las credenciales y la autenticación de los trabajadores. Al crear un personal privado con Amazon Cognito, ofrezca autenticación, autorización y gestión de usuarios para sus trabajadores privados.

Temas

- Creación de un personal privado (Amazon Cognito)
- Gestionar un personal privado (Amazon Cognito)

Creación de un personal privado (Amazon Cognito)

Al utilizar Amazon Cognito, puede crear un personal privado de una de las siguientes maneras:

- Cree un nuevo personal mientras crea su trabajo de etiquetado. Para aprender a hacerlo, consulte Creación de personal Amazon Cognito al crear un trabajo de etiquetado.
- Cree un nuevo personal antes de crear su trabajo de etiquetado. Para aprender a hacerlo, consulte Crear personal de Amazon Cognito mediante la página Personal de etiquetado.
- Importe un personal existente una vez creado un grupo de usuarios en la consola de Amazon Cognito. Para aprender a hacerlo, consulte Creación de una fuerza laboral privada (Amazon Cognito Console).

Una vez que haya creado un personal privado, dicho personal y todos los equipos de trabajo y trabajadores asociados al mismo estarán disponibles para utilizarlos en todas las tareas de etiquetado de Ground Truth y tareas de flujos de trabajo de revisión humana de Amazon Augmented AI.

Si eres nuevo en Amazon SageMaker AI y quieres probar Ground Truth o Amazon A2I, te sugerimos que crees un equipo de trabajo privado compuesto por personas de tu organización que usen la consola. Utilice este equipo de trabajo al crear flujos de trabajo de etiquetado o revisión humana (definiciones de flujo) para probar la interfaz de usuario del trabajador y el flujo de trabajo.

Temas

- Creación de una fuerza laboral privada (Amazon SageMaker AI Console)
- Creación de una fuerza laboral privada (Amazon Cognito Console)

Creación de una fuerza laboral privada (Amazon SageMaker AI Console)

Puede crear una fuerza laboral privada en la consola Amazon SageMaker AI de dos maneras:

- Al crear un trabajo de etiquetado en la página de trabajos de etiquetado de la sección Amazon SageMaker Ground Truth.
- Uso de la página Labeling Workforce de la sección Amazon SageMaker Ground Truth. Si va a crear un personal privado en un flujo de trabajo de revisión humana Amazon A2I, utilice este método.

Ambos métodos también crean un equipo de trabajo predeterminado que incluye a todos los miembros del personal. Este personal privado está disponible para su uso tanto en Ground Truth como en Amazon Augmented AI.

Al crear una plantilla privada mediante la consola, la SageMaker IA utiliza Amazon Cognito como proveedor de identidad para su plantilla. Si desea utilizar su propio proveedor de identidad (IdP) de OpenID Connect (OIDC) para crear y gestionar su plantilla privada, debe crear una plantilla mediante la operación de la API. SageMaker `CreateWorkforce` Para obtener más información, consulte Creación de un personal privado (IdP de OIDC).

Creación de personal Amazon Cognito al crear un trabajo de etiquetado

Si no ha creado un personal privado al crear su trabajo de etiquetado y decide usar trabajadores privados, se le pedirá que cree un equipo de trabajo. Esto creará una fuerza de trabajo privada utilizando Amazon Cognito.

Para crear personal mientras se crea un trabajo de etiquetado (consola)

1. Abra la consola de IA en SageMaker . https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación, elija Trabajos de etiquetado y rellene todos los campos obligatorios. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar un trabajo de etiquetado, consulte Introducción: creación de un trabajo de etiquetado mediante cuadros delimitadores con Ground Truth. Elija Siguiente.
3. Seleccione Privado para el tipo de personal.

4. En la sección Trabajadores, escriba:

    a. El Nombre del equipo.

    b. Direcciones de correo electrónico para hasta 100 miembros del personal. Las direcciones de correo electrónico distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los trabajadores deben iniciar sesión usando la misma configuración de mayúsculas o minúsculas que se introdujo en la dirección inicialmente. Puede agregar miembros adicionales al personal después de crear el trabajo.

    c. El nombre de su organización. SageMaker La IA lo usa para personalizar el correo electrónico que se envía a los trabajadores.

    d. Una dirección de correo electrónico de contacto que los trabajadores utilizarán para comunicar problemas relacionados con la tarea.

Al crear el trabajo de etiquetado se envía un correo electrónico a cada trabajador con una invitación para a unirse al personal. Tras crear la plantilla, puede añadir, eliminar y deshabilitar a los trabajadores mediante la consola de SageMaker IA o la consola de Amazon Cognito.

Crear personal de Amazon Cognito mediante la página Personal de etiquetado

Para crear y administrar su personal privado, utilice la página Personal de etiquetado. Al seguir las instrucciones que se indican a continuación, tendrá la opción de crear un personal privado introduciendo correos electrónicos de trabajadores o importando un personal preexistente desde un grupo de usuarios de Amazon Cognito. Para importar un personal, consulte Creación de una fuerza laboral privada (Amazon Cognito Console).

Para crear un personal privado con correos electrónicos de trabajadores

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Personal de etiquetado.
3. Elija Privado, a continuación elija Crear equipo privado.
4. Elija Invitar a nuevos trabajadores por correo electrónico.
5. Pegue o escriba una lista de hasta 50 direcciones de correo electrónico separadas por comas en el cuadro de direcciones de correo electrónico.
6. Introduzca un nombre de organización y un correo electrónico de contacto.
7. Si lo desea, puede seleccionar un tema de SNS al que suscribir al equipo; de este modo, los trabajadores recibirán notificaciones por correo electrónico cuando haya disponibles nuevos

trabajos de etiquetado. Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con Augmented AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de SNS, solo recibirán notificaciones sobre trabajos de etiquetado de Ground Truth. No recibirán notificaciones sobre tareas de Augmented AI.

8. Haga clic en el botón Crear equipo privado.

Una vez importado el personal privado, actualice la página. En la página Resumen de personal privado, podrá ver información acerca del grupo de usuarios de Amazon Cognito para su personal, una lista de equipos de trabajo para su personal y una lista de todos los miembros de su personal privado.

> **Note**
>
> Si elimina todos los equipos de trabajo privados, tendrá que repetir este proceso para utilizar un personal privado en esa región.

Creación de una fuerza laboral privada (Amazon Cognito Console)

Amazon Cognito se utiliza para definir y administrar su personal privado y sus equipos de trabajo. Se trata de un servicio que puede usar para crear identidades para sus trabajadores y autenticar estas identidades con proveedores de identidades. Un personal privado corresponde a un único grupo de usuarios de Amazon Cognito. Los equipos de trabajo privados corresponden a grupos de usuarios de Amazon Cognito dentro de ese grupo de usuarios.

Ejemplos de proveedores de identidad admitidos por Amazon Cognito:

- Proveedores de inicio de sesión de redes sociales como Facebook y Google
- Proveedores de OpenID Connect (OIDC)
- Proveedores de lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML) como Active Directory
- El proveedor de identidad integrado de Amazon Cognito

Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon VPC?

Para crear un personal privado mediante Amazon Cognito, debe tener un grupo de usuarios de Amazon Cognito existente que contenga al menos un grupo de usuarios. Consulte Tutorial: creación

de un grupo de usuarios para obtener información sobre cómo crear un grupo de usuarios. Consulte Agregar grupos a un grupo de usuarios para aprender a agregar un grupo de usuarios a un grupo.

Una vez creado su grupo de usuarios, siga los pasos que se indican a continuación para crear una fuerza laboral privada importando ese grupo de usuarios a Amazon SageMaker AI.

Para crear un personal privado importando un grupo de usuarios de Amazon Cognito

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Personal de etiquetado.
3. Seleccione Privado.
4. Elija Crear equipo privado. Esto creará un personal privado y un equipo de trabajo.
5. Seleccione Importar los trabajadores de los grupos de usuarios existentes de Amazon Cognito.
6. Seleccione un grupo de usuarios que haya creado. Los conjuntos de usuarios requieren un dominio y un grupo de usuarios existente. Si aparece un error que indica que falta el dominio, establézcalo en las opciones Nombre de dominio, dentro de la página Integración de la aplicación de la consola Amazon Cognito para su grupo.
7. Elija un cliente de aplicación. Recomendamos utilizar un cliente generado por SageMaker IA.
8. Elija un grupo de usuarios del conjunto para importar sus miembros.
9. Si lo desea, puede seleccionar un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) al que suscribir al equipo, de modo que los trabajadores reciban notificaciones por correo electrónico cuando los nuevos trabajos de etiquetado estén disponibles. Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con Augmented AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de SNS, solo recibirán notificaciones sobre trabajos de etiquetado de Ground Truth. No recibirán notificaciones sobre tareas de Augmented AI.
10. Elija Crear equipo privado.

> **Important**
>
> Después de crear una fuerza laboral con un grupo de usuarios de Amazon Cognito, no se debe eliminar sin antes eliminar todos los equipos de trabajo asociados a ese grupo en la consola de SageMaker IA.

Después de importar el personal privado, actualice la página para ver la página Resumen de personal privado. En esta página, puede ver información acerca del grupo de usuarios de Amazon

Cognito para su personal, una lista de equipos de trabajo para su personal y una lista de todos los miembros de su personal privado. Esta fuerza laboral ya está disponible para su uso en Amazon Augmented AI y Amazon SageMaker Ground Truth para tareas de revisión humana y trabajos de etiquetado de datos, respectivamente.

Gestionar un personal privado (Amazon Cognito)

Una vez que haya creado una fuerza laboral privada con Amazon Cognito, podrá crear y gestionar equipos de trabajo mediante la consola de SageMaker IA de Amazon y las operaciones de la API.

Puede hacer lo siguiente con la consola de SageMaker IA o con la consola de Amazon Cognito.

- Agregar y eliminar equipos de trabajo.
- Añadir trabajadores a su personal y a uno o más equipos de trabajo.
- Desactivar o eliminar trabajadores de su personal y uno o más equipo de trabajo. Si agrega trabajadores al personal mediante la consola de Amazon Cognito, debe usar la misma consola para quitar el trabajador del personal.

Puede restringir el acceso a las tareas a los trabajadores en direcciones IP específicas mediante la SageMaker API. Para obtener más información, consulte Gestión de la fuerza laboral privada mediante la SageMaker API de Amazon.

Temas

- Administrar una fuerza laboral (Amazon SageMaker AI Console)
- Gestione un personal privado (consola de Amazon Cognito)

Administrar una fuerza laboral (Amazon SageMaker AI Console)

Puede utilizar la consola Amazon SageMaker AI para crear y gestionar los equipos de trabajo y los trabajadores individuales que componen una plantilla privada.

Utilice un equipo de trabajo para asignar miembros de su personal privado a un trabajo de etiquetado o revisión humana. Cuando crea su fuerza laboral mediante la consola de SageMaker IA, hay un equipo de trabajo llamado E veryone-in-private-workforce que le permite asignar a toda su fuerza laboral a un trabajo. Dado que un grupo de usuarios de Amazon Cognito importado puede contener miembros que no desea incluir en sus equipos de trabajo, no se creará ningún equipo de trabajo similar para los grupos de usuarios de Amazon Cognito.

Dispone dos opciones para crear un nuevo equipo de trabajo:

- Puedes crear un equipo de trabajo en la consola de SageMaker IA y añadir miembros de tu plantilla al equipo.
- Puede crear un grupo de usuarios a través de la consola de SageMaker y, a continuación, crear un equipo de trabajo importando el grupo de usuarios. Puede importar más de un grupo de usuarios a cada equipo de trabajo. Para administrar los miembros del equipo de trabajo puede actualizar el grupo de usuarios en la consola de Amazon Cognito. Para obtener más información, consulte Gestione un personal privado (consola de Amazon Cognito).

Crea un equipo de trabajo con la consola de SageMaker IA

Puede crear un nuevo grupo de usuarios de Amazon Cognito o importar un grupo de usuarios existente mediante la consola de SageMaker IA, en la página Labeling workforces. Para obtener más información sobre la creación de un grupo de usuarios en la consola de Amazon Cognito, consulte Gestione un personal privado (consola de Amazon Cognito).

Para crear un equipo de trabajo mediante la consola de IA SageMaker

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Personal de etiquetado en el menú de la izquierda.
3. En Privado, elija Crear equipo privado.
4. En Detalles del equipo, introduzca un Nombre de equipo. El nombre debe ser único en tu cuenta en una AWS región.
5. En Agregar trabajadores, elija un método para agregar trabajadores al equipo utilizando un grupo de usuarios.
   - Si ha elegido Crear un equipo añadiendo trabajadores a un nuevo grupo de usuarios de Amazon Cognito, seleccione los trabajadores que desee añadir al equipo.
   - Si ha elegido Crear un equipo mediante la importación de grupos de usuarios de Amazon Cognito existentes, elija los grupos de usuarios que forman parte del nuevo equipo.
6. Si selecciona un Tema de SNS, todos los trabajadores agregados al equipo se suscribirán al tema de Amazon SNS y se les notificará cuando haya disponibles nuevos elementos de trabajo para el equipo. Seleccione en una lista de sus temas existentes de Amazon SNS relacionados con Ground Truth o seleccione Crear nuevo tema para abrir un cuadro de diálogo de creación de temas.

> Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con Augmented AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de SNS, solo recibirán notificaciones sobre trabajos de etiquetado de Ground Truth. No recibirán notificaciones sobre tareas de Augmented AI.

Los trabajadores de un grupo de trabajo suscritos a un tema recibirán notificaciones cuando haya disponible algún nuevo trabajo de etiquetado de Ground Truth para ese equipo y cuando alguno esté a punto de caducar.

Consulte Crear el tema de Amazon SNS para obtener más información sobre el uso de Amazon SNS.

Suscripciones

Una vez que haya creado un equipo de trabajo, podrá ver más información sobre el equipo y cambiar o configurar el tema de Amazon SNS al que están suscritos sus miembros visitando la consola de Amazon Cognito. Si ha añadido a algún miembro del equipo antes de suscribir al equipo a un tema, tendrá que suscribir manualmente dichos miembros a dicho tema. Consulte Crear y administrar temas de Amazon SNS para sus equipos de trabajo para obtener más información sobre la creación y administración del tema de Amazon SNS.

Agregar o quitar trabajadores

Un equipo de trabajo es un grupo de trabajadores dentro del personal al que puede asignar trabajos. Se puede añadir un trabajador a más de un equipo de trabajo. Una vez agregado un trabajador a un equipo de trabajo, será posible inhabilitar o eliminar dicho trabajador.

Agregar trabajadores al personal

Agregar un trabajador al personal le permitirá agregar dicho trabajador a cualquier equipo de trabajo dentro de dicho personal.

Para agregar trabajadores mediante la página de resumen de personal privado:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione Personal de etiquetado para ir hasta la página de resumen de personal privado.
3. Seleccione Privado.
4. Elija Invitar nuevos trabajadores.

5. Pegue o escriba una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas en el cuadro de direcciones de correo electrónico. Puede tener hasta 50 direcciones de correo electrónico en esta lista.

Agregar un trabajador a un equipo de trabajo

Debe agregarse un trabajador al personal antes de agregarlo a un equipo de trabajo. Para agregar un trabajador a un equipo de trabajo, vaya primero a la página Resumen de personal privado siguiendo los pasos anteriores.

Para agregar un trabajador a un equipo de trabajo desde la página de resumen del personal privado

1. En la sección Equipos privados, elija el equipo al que desea agregar los trabajadores.
2. Seleccione la pestaña Trabajadores.
3. Elija Agregar trabajadores al equipo y elija los recuadros situados junto a los trabajadores que quiera agregar.
4. Haga clic en Agregar trabajadores al equipo.

Deshabilitar y quitar un trabajador del personal

Al deshabilitar un trabajador, este dejará de recibir trabajo. Esta acción no quita al trabajador del personal ni de ningún equipo de trabajo al que esté asociado el trabajador. Para deshabilitar o quitar un trabajador de un equipo de trabajo, vaya primero a la página Resumen de personal privado siguiendo los pasos anteriores.

Para desactivar un trabajador mediante la página Resumen de personal privado

1. En la sección Trabajadores, elija el trabajador al que desea deshabilitar.
2. Elija Deshabilitar.

Si lo desea, puede Habilitar posteriormente un trabajador después de haberlo deshabilitado.

Puede eliminar a los trabajadores de su plantilla privada directamente en la consola de SageMaker IA si ese trabajador se agregó a esta consola. Si ha agregado el trabajador (usuario) en la consola de Amazon Cognito, consulte Gestione un personal privado (consola de Amazon Cognito) para obtener información sobre cómo quitar el trabajador en la consola de Amazon Cognito.

Para quitar un trabajador mediante la página Resumen de personal privado

1. En la sección Trabajadores elija el trabajador que desea eliminar.
2. Si el trabajador no se ha deshabilitado, elija Deshabilitar.
3. Seleccione el trabajador y elija Eliminar.

Gestione un personal privado (consola de Amazon Cognito)

Un personal privado corresponde a un único grupo de usuarios de Amazon Cognito. Los equipos de trabajo privados corresponden a grupos de usuarios de Amazon Cognito dentro de ese grupo de usuarios. Los trabajadores corresponden a los usuarios de Amazon Cognito dentro de esos grupos.

Una vez creado su personal, puede agregar equipos de trabajo y trabajadores individuales a través de la consola de Amazon Cognito. También puede eliminar trabajadores de su personal privado o eliminarlos de equipos individuales en la consola de Amazon Cognito.

> **Important**
>
> No puede eliminar los equipos de trabajo de la consola de Amazon Cognito. Si se elimina un grupo de usuarios de Amazon Cognito asociado a un equipo de trabajo de Amazon SageMaker AI, se producirá un error. Para eliminar equipos de trabajo, utilice la consola de SageMaker IA.

Creación de equipos de trabajo (consola de Amazon Cognito)

Puede crear un nuevo equipo de trabajo para completar un trabajo agregando un grupo de usuarios de Amazon Cognito al grupo de usuarios asociado con su personal privado. Para agregar un grupo de usuarios de Amazon Cognito a un grupo de trabajadores existente, consulte Agregar grupos a un grupo de usuarios.

Para crear un equipo de trabajo con un grupo de usuarios de Amazon Cognito existente

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, seleccione Personal.
3. En Equipos privados, elija Crear equipo privado.
4. En Detalles del equipo, dé un nombre al equipo. El nombre debe ser único en tu cuenta en una AWS región.

5. En Añadir trabajadores, elija Importar grupos de usuarios de Amazon Cognito existentes y elija uno o más grupos de usuarios que formen parte del nuevo equipo.
6. Si selecciona un Tema de SNS, todos los trabajadores añadidos al equipo se suscribirán al tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) y se les notificará cuando haya disponibles nuevos elementos de trabajo para el equipo. Elige de una lista de tus temas de SNS existentes relacionados con SageMaker Ground Truth o Amazon Augmented AI o selecciona Crear tema nuevo para crear uno.

> **Note**
>
> Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth y no con Augmented AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de SNS, solo recibirán notificaciones sobre trabajos de etiquetado de Ground Truth. No recibirán notificaciones sobre tareas de Augmented AI.

Suscripciones

Tras crear un equipo de trabajo, podrá ver más información sobre el equipo y cambiar o configurar el tema de SNS al que están suscritos sus miembros mediante la consola de Amazon Cognito. Si ha añadido a algún miembro del equipo antes de suscribir al equipo a algún tema, tendrá que suscribir manualmente dichos miembros a dicho tema. Para obtener más información, consulte Crear el tema de Amazon SNS.

Añadir y eliminar trabajadores (consola de Amazon Cognito)

Si utiliza la consola de Amazon Cognito para agregar trabajadores a un equipo de trabajo, deberá agregar un usuario al grupo de usuarios asociado al personal antes de agregar ese usuario a un grupo de usuarios. Es posible agregar los usuarios a un grupo de usuarios de diferentes formas. Para obtener más información, consulte Registro y confirmación de cuentas de usuario.

Agregar un trabajador a un equipo de trabajo

Una vez agregado un usuario a un grupo, el usuario podrá asociarse a grupos de usuarios dentro de dicho grupo. Una vez agregado un usuario a un grupo de usuarios, ese usuario se convertirá en trabajador en cualquier equipo de trabajo creado con dicho grupo de usuarios.

Para agregar un usuario a un grupo de usuarios

1. Abra la consola de Amazon Cognito:. https://console.aws.amazon.com/cognito/

2. Elija Administrar grupos de usuarios.
3. Elija el grupo de usuarios asociado a su fuerza laboral de SageMaker IA.
4. En Configuración general, elija Usuarios y grupos y realice una de las acciones siguientes:
   - Elija Grupos, elija el grupo al que desea agregar el usuario y elija Agregar usuarios. Elija los usuarios que desee agregar eligiendo el icono con el signo situado a la derecha del nombre de los usuarios.
   - Elija Usuarios, elija el usuario que quiera agregar al grupo de usuarios y elija Agregar al grupo. En el menú desplegable, elija el grupo y elija Agregar al grupo.

Deshabilitar y quitar un trabajador de un equipo de trabajo

Al deshabilitar un trabajador se impide que el trabajador reciba trabajos. Esta acción no quita al trabajador del personal ni de ningún equipo de trabajo al que esté asociado el mismo. Para quitar un usuario de un equipo de trabajo en Amazon Cognito, quite el usuario del grupo de usuarios asociado a ese equipo.

Para desactivar a un trabajador (mediante consola de Amazon Cognito), siga estos pasos:

1. Abra la consola de Amazon Cognito:. https://console.aws.amazon.com/cognito/
2. Elija Administrar grupos de usuarios.
3. Elija el grupo de usuarios asociado a su fuerza laboral de SageMaker IA.
4. En Configuración general, elija Usuarios y grupos.
5. Elija el usuario que desee deshabilitar.
6. Elija Deshabilitar usuario.

Puede habilitar un usuario deshabilitado seleccionando Habilitar usuario.

Para quitar un usuario de un grupo de usuarios (consola de Amazon Cognito)

1. Abra la consola de Amazon Cognito:. https://console.aws.amazon.com/cognito/
2. Elija Administrar grupos de usuarios.
3. Elija el grupo de usuarios asociado a su fuerza laboral de SageMaker IA.
4. En Configuración general, elija Usuarios y grupos.
5. En la pestaña Usuario, elija el icono de X a la derecha del grupo del que desea eliminar al usuario.

Personal de IdP del OIDC

Cree un personal privado mediante un proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC) si quiere gestionar y autenticar a sus trabajadores con su propio IdP de OIDC. Las credenciales de los trabajadores individuales y otros datos se mantendrán privados. Ground Truth y Amazon A2I solo tendrán visibilidad de la información sobre los trabajadores que usted proporcione a través de las reclamaciones que envíe a estos servicios. Para crear un personal utilizando un IdP de OIDC, su IdP debe apoyar a los grupos, ya que Ground Truth y Amazon A2I asignan uno o más grupos de su IdP a un equipo de trabajo. Para obtener más información, consulte Envíe las reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I.

Si es un usuario nuevo de Ground Truth o Amazon A2I, puede probar la interfaz de usuario y el flujo de trabajo de sus trabajadores creando un equipo de trabajo privado e incorporándose como trabajador. Utilice este equipo de trabajo al crear un trabajo de etiquetado o un flujo de trabajo de revisión humana. En primer lugar, cree un personal de IdP privado de OIDC siguiendo las instrucciones indicadas en Creación de un personal privado (IdP de OIDC). A continuación, consulte Gestionar un personal privado (IdP de OIDC) para obtener información sobre cómo crear un equipo de trabajo.

Temas

- Creación de un personal privado (IdP de OIDC)
- Gestionar un personal privado (IdP de OIDC)

Creación de un personal privado (IdP de OIDC)

Cree un personal privado con un proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC) cuando desee autenticar y gestionar a los trabajadores con su propio proveedor de identidad. Usa esta página para aprender a configurar tu IdP para que se comunique con Amazon SageMaker Ground Truth (Ground Truth) o Amazon Augmented AI (Amazon A2I) y para aprender a crear una fuerza laboral con tu propio IdP.

Para crear un personal mediante un IdP de OIDC, su IdP deberá brindar soporte a los grupos porque Ground Truth y Amazon A2I usan uno o más grupos especificados por usted para crear equipos de trabajo. Utilice equipos de trabajo para seleccionar trabajadores para sus tareas de etiquetado y revisión humana. Dado que los grupos no son una reclamación estándar, su IdP puede tener una convención de nomenclatura diferente para un grupo de usuarios (trabajadores). Por lo tanto, deberá identificar uno o más grupos de usuarios a los que pertenece un trabajador mediante la reclamación personalizada `sagemaker:groups` que su IdP envía a Ground Truth o Amazon A2I. Para obtener

más información, consulte Envíe las reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I.

Usted crea una fuerza laboral de IdP de OIDC mediante la operación de API. SageMaker `CreateWorkforce` Una vez creado el personal privado, dicho personal y todos los equipos de trabajo y trabajadores asociados al mismo estarán disponibles para todas las tareas de etiquetado de Ground Truth y tareas de flujos de trabajo de revisión humana de Amazon A2I. Para obtener más información, consulte Creación de un personal IdP de OIDC.

Envíe las reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I

Al usar su propio IdP, Ground Truth y Amazon A2I utilizan su `Issuer`, `ClientId` y `ClientSecret` para autenticar a los trabajadores obteniendo un CÓDIGO de autenticación de su `AuthorizationEndpoint`.

Ground Truth y Amazon A2I utilizarán este CÓDIGO para obtener una reclamación personalizada de su IdP `TokenEndpoint` o `UserInfoEndpoint`. Puede configurar `TokenEndpoint` para que devuelva un token web JSON (JWT), o bien configurar `UserInfoEndpoint` para que devuelva un objeto JSON. El objeto JWT o JSON debe contener las reclamaciones obligatorias y opcionales que usted especifique. Una reclamación es un par clave-valor que contiene información sobre un trabajador o metadatos sobre el servicio OIDC. En la siguiente tabla se enumeran las reclamaciones que deben incluirse y que, de forma opcional, pueden incluirse en el objeto JWT o JSON que devuelve su IdP.

> **Note**
>
> Algunos de los parámetros de la siguiente tabla pueden especificarse mediante `:` o `-`. Por ejemplo, puede especificar los grupos a los que pertenece un trabajador utilizando `sagemaker:groups` o `sagemaker-groups` en su reclamación.

Name	Obligatorio	Formato y valores aceptados	Description (Descripción)	Ejemplo
`sagemaker:groups` o `sagemaker-groups`	Sí	Tipo de datos: Si un trabajador pertenece a un solo grupo, identifique el	Asigna un trabajador a uno o varios grupos. Los grupos se utilizan para	Ejemplo de un trabajador que pertenece a un solo

Name	Obligatorio	Formato y valores aceptados	Description (Descripción)	Ejemplo
		grupo mediante una cadena. Si un trabajador pertenece a varios grupos, utilice una lista de hasta 10 cadenas. Caracteres permitidos: Regex: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+ Cuotas: 10 grupos por trabajador 63 caracteres por nombre de grupo	mapear al trabajador en equipos de trabajo.	grupo: `"work_team1"` Ejemplo de un trabajador que pertenece a más de un grupo: `["work_team1", "work_team2"]`

Name	Obligatorio	Formato y valores aceptados	Description (Descripción)	Ejemplo
`sagemaker:sub` o `sagemaker-sub`	Sí	Tipo de datos: Cadena	Esto es obligatorio para rastrear la identidad de un trabajador dentro de la plataforma Ground Truth para auditar e identificar las tareas en las que ha trabajado ese trabajador. En cuanto al ADFS, los clientes deben usar el identificador de seguridad principal (SID).	`"11101110-1234567-89-3687056437-1111"`
`sagemaker:client_id` o `sagemaker-client_id`	Sí	Tipo de datos: Cadena Caracteres permitidos: Regex: [\w+-]+ Cuotas: 128 caracteres	Un ID de cliente. Todos los tokens deben emitirse para este ID de cliente.	`"00b600bb-1f00-05d0-bd00-00be00fbd0e0"`
`sagemaker:name` o `sagemaker-name`	Sí	Tipo de datos: Cadena	El nombre del trabajador que se mostrará en el portal para trabajadores.	`"Jane Doe"`

Name	Obligatorio	Formato y valores aceptados	Description (Descripción)	Ejemplo
`email`	No	Tipo de datos: Cadena	El correo electrónico del trabajador. Ground Truth usa este correo electrónico para notificar a los trabajadores que han sido invitados a trabajar en tareas de etiquetado. Ground Truth también utilizará este correo electrónico para avisar a sus trabajadores cuando haya tareas de etiquetado disponibles si configura un tema de Amazon SNS para un equipo de trabajo del que forma parte este trabajador.	`"example-email@domain.com"`
`email_verified`	No	Tipo de datos: Bool Valores aceptados: `True`, `False`	Indica si el correo electrónico del usuario ha sido verificado o no.	`True`

A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis del objeto JSON que su `UserInfoEndpoint` puede devolver.

```
{
    "sub":"122",
    "exp":"10000",
    "sagemaker-groups":["group1","group2"]
    "sagemaker-name":"name",
    "sagemaker-sub":"122",
    "sagemaker-client_id":"123456"
}
```

Ground Truth o Amazon A2I comparan los grupos que figuran en `sagemaker:groups` o `sagemaker-groups` para verificar que su trabajador pertenece al equipo de trabajo especificado en el trabajo de etiquetado o la tarea de revisión humana. Una vez verificado el equipo de trabajo, las tareas de etiquetado o revisión humana se envían a dicho trabajador.

Creación de un personal IdP de OIDC

Puede crear una fuerza laboral mediante la operación de la SageMaker API `CreateWorkforce` y el idioma específico asociado. SDKs Especifique un `WorkforceName` e información sobre su IdP de OIDC en el parámetro `OidcConfig`. Le recomendamos que configure su OIDC con un URI de redireccionamiento indicativo y, a continuación, que actualice el URI con la URL del portal para trabajadores tras crear el personal. Para obtener más información, consulte Configure su IdP de OIDC.

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud: Consulte `CreateWorkforce` para obtener más información sobre cada parámetro de esta solicitud.

```
CreateWorkforceRequest: {
    #required fields
    WorkforceName: "example-oidc-workforce",
    OidcConfig: {
        ClientId: "clientId",
        ClientSecret: "secret",
        Issuer: "https://example-oidc-idp.com/adfs",
        AuthorizationEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/authorize",
        TokenEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/token",
        UserInfoEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/userInfo",
        LogoutEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/log-out",
        JwksUri: "https://example-oidc-idp.com/adfs/discovery/keys"
    },
    SourceIpConfig: {
        Cidrs: ["string", "string"]
```

```
    }
}
```

Configure su IdP de OIDC

La forma de configurar su IdP de OIDC dependerá del IdP que utilice y de los requisitos de su empresa.

Al configurar su IdP, deberá especificar una devolución de llamada o redirigir el URI. Después de que Ground Truth o Amazon A2I autentiquen a un trabajador, este URI redirigirá al trabajador al portal para trabajadores donde los trabajadores pueden acceder al etiquetado o a las tareas de revisión humana. Para crear la URL de un portal para trabajadores, deberá crear un personal con los detalles de su IdP de OIDC mediante la operación de API `CreateWorkforce`. En particular, deberá configurar su IdP de OIDC con las reclamaciones de SageMaker personalizadas requeridas (consulte la siguiente sección para obtener más información). Por lo tanto, se recomienda configurar el OIDC con un URI de redireccionamiento temporal y, a continuación, actualizar el URI después de crear la plantilla. Consulte Creación de un personal IdP de OIDC para obtener información sobre cómo crear un personal mediante esta API.

Puedes ver la URL de tu portal de trabajadores en la consola SageMaker Ground Truth o mediante la operación SageMaker API,`DescribeWorkforce`. La URL del portal para trabajadores está en el parámetro `SubDomain` de la respuesta.

> **Important**
>
> Asegúrese de añadir el subdominio del personal a su lista de IdP de OIDC permitidos. Cuando añada el subdominio a su lista de permitidos, deberá terminar en `/oauth2/idpresponse`.

Para ver la URL de su portal para trabajadores después de crear un personal privado (consola):

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Personal de etiquetado.
3. Seleccione la pestaña Privado.
4. En el resumen de personal privado, verá la URL de inicio de sesión del portal de etiquetado. Esta es la URL de su portal para trabajadores.

Para ver la URL de su portal para trabajadores después de crear un personal privado (API):

Al crear un personal privado utilizando `CreateWorkforce`, deberá especificar `WorkforceName`. Use este nombre para llamar a `DescribeWorkforce`. En la siguiente tabla se incluyen ejemplos de solicitudes que utilizan las AWS CLI teclas y AWS SDK para Python (Boto3).

SDK for Python (Boto3)

```
response = client.describe_workforce(WorkforceName='string')
print(f'The workforce subdomain is: {response['SubDomain']}')
```

AWS CLI

```
$ C:\>  describe-workforce --workforce-name 'string'
```

Valide su respuesta de autenticación del personal IdP de OIDC

Una vez creado su personal IdP de OIDC, puede utilizar el siguiente procedimiento para validar su flujo de trabajo de autenticación mediante cURL. Este procedimiento asume que tiene acceso a un terminal y que tiene cURL instalado.

Para validar su respuesta de autorización IdP de OIDC:

1. Obtenga un código de autorización mediante un URI configurado de la siguiente manera:

   ```
   {AUTHORIZE ENDPOINT}?client_id={CLIENT ID}&redirect_uri={REDIRECT
    URI}&scope={SCOPE}&response_type=code
   ```

   a. Sustituya *{AUTHORIZE ENDPOINT}* por el punto de conexión autorizado para su IdP de OIDC.

   b. *{CLIENT ID}*Sustitúyalo por el ID de cliente de su OAuth cliente.

   c. Sustituya *{REDIRECT URI}* por la URL del portal para trabajadores. Si aún no está presente, deberá agregar `/oauth2/idpresponse` al final de la URL.

   d. Si tiene un ámbito personalizado, úselo para sustituir *{SCOPE}*. Si no tiene ningún ámbito personalizado, sustituya *{SCOPE}* por`openid`.

   A continuación, se muestra un ejemplo de un URI tras haber realizado las modificaciones anteriores:

```
https://example.com/authorize?
client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac&redirect_uri=https%3A%2F%2F
%2Fexample.labeling.sagemaker.aws
%2Foauth2%2Fidpresponse&response_type=code&scope=openid
```

2. Copie y pegue el URI modificado del paso 1 en su navegador y, a continuación, pulse Entrar en su teclado.
3. Autentíquese con su IdP.
4. Copie el parámetro de consulta del código de autenticación en el URI. Este parámetro comienza por `code=`. El siguiente es un ejemplo de cómo podría ser la respuesta. En este ejemplo, copie `code=MCNYDB...` y todo lo que sigue.

```
https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse?code=MCNYDB....
```

5. Abra una terminal e introduzca el siguiente comando una vez realizadas las modificaciones necesarias que se indican a continuación:

```
curl --request POST \
  --url '{TOKEN ENDPOINT}' \
  --header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data grant_type=authorization_code \
  --data 'client_id={CLIENT ID}' \
  --data client_secret={CLIENT SECRET} \
  --data code={CODE} \
  --data 'redirect_uri={REDIRECT URI}'
```

   a. Sustituya *{TOKEN ENDPOINT}* por el punto de conexión del token de su IdP de OIDC.
   b. *{CLIENT ID}*Sustitúyalo por el ID de cliente de tu OAuth cliente.
   c. *{CLIENT SECRET}*Sustitúyalo por el secreto de cliente de tu OAuth cliente.
   d. Sustituya *{CODE}* por el parámetro de consulta del código de autenticación que copió en el paso 4.
   e. Sustituya *{REDIRECT URI}* por la URL del portal para trabajadores.

   A continuación, se muestra un ejemplo de la solicitud de cURL una vez realizadas las modificaciones descritas anteriormente:

```
curl --request POST \
```

```
--url 'https://example.com/token' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data grant_type=authorization_code \
--data 'client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac' \
--data client_secret=client-secret \
--data code=MCNYDB... \
--data 'redirect_uri=https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse'
```

6. Este paso depende del tipo de `access_token` que su IDP devuelva, un token de acceso de texto sin formato o un token de acceso JWT.

   - Si su IdP no admite los tokens de acceso JWT, `access_token` puede ser texto sin formato (por ejemplo, un UUID). Verá una respuesta similar a la siguiente. En este caso, vaya al paso 7.

     ```
     {
       "access_token":"179c144b-fccb-4d96-a28f-eea060f39c13",
       "token_type":"Bearer",
       "expires_in":3600,
       "refresh_token":"ef43e52e-9b4f-410c-8d4c-d5c5ee57631a",
       "scope":"openid"
     }
     ```

   - Si su IdP admite los tokens de acceso JWT, el paso 5 debería generar un token de acceso en formato JWT. La respuesta tiene un aspecto similar a la del siguiente ejemplo:

     ```
     {
         "access_token":"eyJh...JV_adQssw5c",
         "refresh_token":"i6mapTIAVSp2oJkgUnCACKKfZxt_H5MBLiqcybBBd04",
         "refresh_token_expires_in":6327,
         "scope":"openid",
         "id_token":"eyJ0eXAiOiJK9...-rDaQzUHl6cQQWNiDpWOl_lxXjQEvQ"
     }
     ```

     Copie el JWT y decodifíquelo. Puede utilizar un script de Python o un sitio web de terceros para decodificarlo. Por ejemplo, puede ir al sitio web https://jwt.io/ y pegar el JWT en el cuadro codificado para decodificarlo.

     Asegúrese de que la respuesta decodificada contenga lo siguiente:

- Las afirmaciones sobre la SageMaker IA requerida figuran en la tabla que se encuentra enEnvíe las reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I. Si no es así, deberá volver a configurar su IdP de OIDC para que contenga estas reclamaciones.
- El emisor que especificó al configurar el personal IdP.

7. En una terminal, introduzca el siguiente comando una vez realizadas las modificaciones necesarias que se indican a continuación:

```
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer {ACCESS TOKEN}' -d '' -k -v {USERINFO
 ENDPOINT}
```

   a. Sustituya *{USERINFO ENDPOINT}* por el punto de conexión de información del usuario de su IdP de OIDC.

   b. Sustituya *{ACCESS TOKEN}* por el token de acceso de la respuesta que recibió en el paso 7. Esta es la entrada del parámetro `"access_token"`.

   A continuación, se muestra un ejemplo de la solicitud de cURL una vez realizadas las modificaciones descritas anteriormente:

```
 curl -X POST -H 'Authorization: Bearer eyJ0eX...' -d '' -k -v https://example.com/
userinfo
```

8. La respuesta al paso final del procedimiento anterior puede parecerse a la del siguiente bloque de código.

   Si lo que `access_token` devolvió en el paso 6 fue texto plano, deberá comprobar que esta respuesta contiene la información requerida. En este caso, la respuesta debe incluir las afirmaciones sobre la SageMaker IA requerida de la tabla que se encuentra enEnvíe las reclamaciones obligatorias y opcionales a Ground Truth y Amazon A2I. Por ejemplo, `sagemaker-groups`, `sagamaker-name`.

```
{
    "sub":"122",
    "exp":"10000",
    "sagemaker-groups":["group1","group2"]
    "sagemaker-name":"name",
    "sagemaker-sub":"122",
    "sagemaker-client_id":"123456"
```

```
}
```

Siguientes pasos

Una vez que haya creado un personal privado con su IdP y haya verificado la respuesta de autenticación de su IdP, podrá crear equipos de trabajo con sus grupos de IdP. Para obtener más información, consulte Gestionar un personal privado (IdP de OIDC).

Puedes restringir el acceso de los trabajadores a las tareas a direcciones IP específicas y actualizar o eliminar a tus empleados mediante la SageMaker API. Para obtener más información, consulte Gestión de la fuerza laboral privada mediante la SageMaker API de Amazon.

Gestionar un personal privado (IdP de OIDC)

Una vez que haya creado un personal privado con su proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC), podrá gestionar sus trabajadores con su IdP. Por ejemplo, puede agregar, eliminar y agrupar a los trabajadores directamente a través de su IdP.

Para añadir trabajadores a un trabajo de etiquetado de Amazon SageMaker Ground Truth (Ground Truth) o a una tarea de revisión humana de Amazon Augmented AI (Amazon A2I), debes crear equipos de trabajo con 1 a 10 grupos de IdP y asignar ese equipo de trabajo al trabajo o tarea. Asigne un equipo de trabajo a un trabajo o tarea especificando ese equipo de trabajo al crear un trabajo de etiquetado (Ground Truth) o un flujo de trabajo de revisión humana (Amazon A2I).

Solo puede asignar un equipo a cada trabajo de etiquetado o flujo de trabajo de revisión humana. Puede usar el mismo equipo para crear varios trabajos de etiquetado o tareas de revisión humana. También puede crear varios equipos de trabajo para trabajar en diferentes trabajos de etiquetado o tareas de revisión humana.

Requisitos previos

Para crear y administrar equipos de trabajo privados mediante sus grupos de IdP de OIDC, primero debe crear una fuerza laboral mediante la operación de la API. SageMaker `CreateWorkforce` Para obtener más información, consulte Creación de un personal privado (IdP de OIDC).

Añada equipos de trabajo

Puede usar la consola de SageMaker IA para crear un equipo de trabajo privado con su fuerza laboral de IdP de OIDC en la página Labeling Workforce de Ground Truth. Si está creando un trabajo

de etiquetado de Ground Truth, también puede crear un equipo de trabajo privado mientras crea un trabajo de etiquetado.

> **Note**
>
> Puede crear y gestionar equipos de trabajo para Amazon A2I en el área Ground Truth de la consola de SageMaker IA.

También puede usar la SageMaker API y el idioma específico asociado SDKs para crear un equipo de trabajo privado.

Usa los siguientes procedimientos para aprender a crear un equipo de trabajo privado mediante la consola y la SageMaker API de IA.

Crear un equipo de trabajo privado en la página Personal de etiquetado (consola)

1. Ve al área Ground Truth de la consola de SageMaker IA: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.
2. Seleccione Personal de etiquetado.
3. Seleccione Privado.
4. En la sección Equipos privados, seleccione Crear equipo privado.
5. En la sección Detalles del equipo, introduzca un Nombre de equipo.
6. En la sección Añadir trabajadores, introduzca el nombre de un único grupo de usuarios. Todos los trabajadores asociados a este grupo en su IdP se añadirán a este equipo de trabajo.
7. Para añadir más de un grupo de usuarios, seleccione Añadir nuevo grupo de usuarios e introduzca los nombres de los grupos de usuarios que quiera añadir a dicho equipo de trabajo. Introduzca un grupo de usuarios por línea.
8. (Opcional) En cuanto a los trabajos de etiquetado de Ground Truth, si proporciona un correo electrónico para los trabajadores de su JWT, Ground Truth notificará a los trabajadores cuando haya una nueva tarea de etiquetado disponible al seleccionar un tema de SNS.
9. Elija Crear equipo privado.

Crear un equipo de trabajo privado mientras se crea un trabajo de etiquetado (consola)

1. Ve al área Ground Truth de la consola de SageMaker IA: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.

2. Seleccione Trabajos de etiquetado.
3. Utilice las instrucciones en Crear un trabajo de etiquetado (consola) para crear un trabajo de etiquetado. Deténgase en la sección de Trabajadores de la segunda página.
4. Seleccione Privado para tu tipo de trabajador.
5. Introduzca un Nombre de grupo.
6. En la sección Añadir trabajadores, introduzca el nombre de un único grupo de usuarios en Grupos de usuarios. Todos los trabajadores asociados a este grupo en su IdP se añadirán a este equipo de trabajo.

   > **Important**
   >
   > Los nombres de grupo que especifique para los Grupos de usuarios deben coincidir con los nombres de grupo especificados en su IdP de OIDC.

7. Para añadir más de un grupo de usuarios, seleccione Añadir nuevo grupo de usuarios e introduzca los nombres de los grupos de usuarios que quiera añadir a dicho equipo de trabajo. Introduzca un grupo de usuarios por línea.
8. Complete todos los pasos restantes para crear su trabajo de etiquetado.

El equipo privado que cree se utiliza para este trabajo de etiquetado y aparece en la sección Etiquetado del personal de la consola de SageMaker IA.

Para crear un equipo de trabajo privado mediante la API SageMaker

Puedes crear un equipo de trabajo privado mediante la operación de la SageMaker API`CreateWorkteam`.

Si utiliza esta operación, enumere en el parámetro `Groups` `OidcMemberDefinition` todos los grupos de usuarios que quiera incluir en el equipo de trabajo.

> **Important**
>
> Los nombres de grupo que especifique en `Groups` deben coincidir con los nombres de grupo especificados en su IdP de OIDC.

Por ejemplo, si los nombres de sus grupos de usuarios son `group1`, `group2`, y `group3` en su IdP de OIDC, configure `OidcMemberDefinition` de la siguiente manera:

```
"OidcMemberDefinition": {
   "Groups": ["group1", "group2", "group3"]
 }
```

Además, debe asignar un nombre al equipo de trabajo mediante el parámetro `WorkteamName`.

Añada o elimine grupos de IdP de los equipos de trabajo

Una vez que hayas creado un equipo de trabajo, puedes usar la SageMaker API para administrarlo. Utilice la operación `UpdateWorkteam` para actualizar los grupos de usuarios de IdP incluidos en ese equipo de trabajo.

- Utilice el parámetro `WorkteamName` para identificar el equipo de trabajo que quiera actualizar.
- Si utiliza esta operación, enumere en el parámetro `Groups` `OidcMemberDefinition` todos los grupos de usuarios que quiera incluir en el equipo de trabajo. Si un grupo de usuarios está asociado a un equipo de trabajo y no lo incluye en esta lista, ese grupo de usuarios dejará de estar asociado a dicho equipo de trabajo.

Eliminar un equipo de trabajo

Puedes eliminar un equipo de trabajo mediante la consola de SageMaker IA y la SageMaker API.

Para eliminar un equipo de trabajo privado en la consola de SageMaker IA

1. Ve al área Ground Truth de la consola de SageMaker IA: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.
2. Seleccione Personal de etiquetado.
3. Seleccione Privado.
4. En la sección Equipos privados, elija el equipo al que quiera añadir los trabajadores.
5. Seleccione Eliminar.

Eliminar un equipo de trabajo privado (API)

Puedes eliminar un equipo de trabajo privado mediante la operación de la SageMaker API. `DeleteWorkteam`

Gestionar trabajadores individuales

Al crear un personal con su propio IdP de OIDC, no puede usar Ground Truth ni Amazon A2I para gestionar trabajadores individuales.

- Para añadir un trabajador a un equipo de trabajo, añada dicho trabajador a un grupo asociado a ese equipo de trabajo.
- Para eliminar un trabajador de un equipo de trabajo, quítelo de todos los grupos de usuarios asociados a dicho equipo de trabajo.

Actualice, elimine y describa su personal.

Puede actualizar, eliminar y describir su plantilla de IdP de OIDC mediante la API. SageMaker A continuación se muestra una lista de las operaciones de la API que puede utilizar para gestionar su personal. Para obtener más información, incluida la forma en que puede localizar el nombre de su personal, consulte Gestión de la fuerza laboral privada mediante la SageMaker API de Amazon.

- `UpdateWorkforce`— Es posible que quiera actualizar un personal creado con su propio IdP de OIDC para especificar un punto de conexión de autorización, punto de conexión de token o emisor diferente. Puede actualizar cualquier parámetro en `OidcConfig` que se encuentre al utilizar esta operación.

  Solo puede actualizar la configuración de su IdP de OIDC cuando no haya equipos de trabajo asociados a su personal. Para obtener información sobre cómo eliminar equipos de trabajo, consulte Eliminar un equipo de trabajo.
- `DeleteWorkforce`: utilice esta operación para eliminar su personal privado. Si tiene algún equipo de trabajo asociado a su personal, debe eliminar esos equipos de trabajo antes de eliminar su personal. Para obtener más información, consulte Eliminar un equipo de trabajo.
- `DescribeWorkforce`— Utilice esta operación para enumerar la información privada de la fuerza laboral, incluido el nombre de la fuerza laboral, el nombre del recurso de Amazon (ARN) y, si corresponde, los rangos de direcciones IP permitidos (CIDRs).

Gestión de la fuerza laboral privada mediante la SageMaker API de Amazon

Puedes usar las operaciones de la SageMaker API de Amazon para gestionar, actualizar y eliminar tu plantilla privada. Para cada operación de API que se detalla en los siguientes temas, encontrarás

una lista de los idiomas compatibles específicos SDKs y su documentación en la sección Vea también de la documentación de la API.

Temas

- Búsqueda del nombre del personal
- Restricción del acceso por parte de los trabajadores a las tareas a las direcciones IP permitidas
- Habilitación de personal de doble pila
- Actualización de la configuración del personal del proveedor de identidades del OIDC
- Eliminación de personal privado

Búsqueda del nombre del personal

Algunas de las operaciones de API relacionadas con la fuerza laboral de SageMaker IA requieren el nombre de su fuerza laboral como entrada. Puede ver los nombres de sus empleados privados y proveedores del IdP de Amazon Cognito u OIDC en AWS una región mediante `ListWorkforces`la operación de API en esa región. AWS Si creó su fuerza laboral con su propio IdP de OIDC, puede encontrar el nombre de su fuerza laboral en el área Ground Truth de la consola de IA. SageMaker

Para encontrar el nombre de tu fuerza laboral en la consola de IA SageMaker

1. Ve al área Ground Truth de la consola de SageMaker IA: https://console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.
2. Seleccione Personal de etiquetado.
3. Seleccione Privado.
4. En la sección Resumen del personal privado, localice el ARN de su personal. El nombre de su personal se encuentra al final de este ARN. Por ejemplo, si el ARN es `arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:workforce/example-workforce`, el nombre del personal es `example-workforce`.

Restricción del acceso por parte de los trabajadores a las tareas a las direcciones IP permitidas

De forma predeterminada, el personal no está restringido a direcciones IP específicas. Puede usar la `UpdateWorkforce`operación para exigir que los trabajadores usen un rango específico de direcciones IP (CIDRs) para acceder a las tareas. Si especifica una o más CIDRs, se deniega el acceso a las tareas a los trabajadores que intenten acceder a las tareas con una dirección IP que no

esté dentro de los rangos especificados y recibirán un mensaje de error HTTP 204 sin contenido en el portal del trabajador. Puede especificar hasta cuatro valores de CIDR con `UpdateWorkforce`.

Una vez que haya restringido su fuerza laboral a una o más CIDRs, la salida de las `UpdateWorkforce` listas será la lista de todas las admisibles CIDRs. También puede usar la `DescribeWorkforce`operación para ver todo lo permitido CIDRs para una fuerza laboral.

Habilitación de personal de doble pila

Puede habilitar una fuerza laboral dual mediante las operaciones CreateWorkforcey la UpdateWorkforceAPI. No se admite la creación de una fuerza laboral de doble pila, la actualización de una fuerza laboral existente a una de doble pila y el cambio de una fuerza laboral de doble pila a IPv4 otra de doble pila. Consola de administración de AWS

> **Important**
>
> El personal sin un `IpAddressType` definido utiliza `IPv4` como valor predeterminado.

Creación de personal de doble pila

El proceso para crear una plantilla de dos niveles es similar al de crear una plantilla compuesta IPv4 exclusivamente por personal, con las excepciones que se indican a continuación. Para obtener más información, consulte CreateWorkforce.

- Para conectar una VPC a la fuerza laboral privada, asegúrese de que la VPC también sea de doble pila, con IPv6 bloques CIDR asociados a las subredes de la VPC.
- Para usar el `SourceIpConfig` parámetro para restringir el tráfico a un rango de direcciones IP específico, asegúrese de que los bloques IPv6 CIDR también estén incluidos en la lista.
- Para implementar políticas con condiciones `SourceIp` en buckets de S3 a los que acceden sus tareas, asegúrese de que esas políticas estén actualizadas para que sean compatibles con doble pila.
- El punto de conexión de autenticación del proveedor de identidad admite doble pila. Para obtener más información, consulte Flujo de autenticación.

Ejemplo de llamada al SDK **`CreateWorkforce`** con boto3

Para obtener más información, consulte create_workforce.

```
import boto3

client = boto3.resource('sagemaker')

# IpAddressType = 'dualstack'|'ipv4'
client.create_workforce(
    WorkforceName='string',
    IpAddressType='dualstack',
    WorkforceConfig={
        'CognitoConfig': {
            'UserPool': 'string',
            'Client': 'string'
        }
    }
)
```

Actualización de personal de doble pila

Al actualizar personal existente para que sea de doble pila, tenga en cuenta lo siguiente. Para obtener más información, consulte UpdateWorkforcey IPv6 soporte para su VPC.

- Si hay una VPC asociada al personal, debe actualizar la VPC para que sea de doble pila. Asegúrese también de que todos los grupos de seguridad de la VPC permitan IPv6 el tráfico.
- Si utiliza el `SourceIpConfig` parámetro, actualícelo para incluir los bloques IPv6 CIDR.
- Para implementar políticas con condiciones `SourceIp` en buckets de S3 a los que acceden sus tareas, asegúrese de que esas políticas estén actualizadas para que sean compatibles con doble pila.
- El punto de conexión de autenticación del proveedor de identidad admite doble pila. Para obtener más información, consulte Flujo de autenticación.

Ejemplo de llamada al SDK **`UpdateWorkforce`** con boto3

Para obtener más información, consulta update_workforce.

```
import boto3

client = boto3.resource('sagemaker')

# IpAddressType = 'dualstack'|'ipv4'
```

```
client.update_workforce(
    WorkforceName='string',
    IpAddressType='dualstack'
)
```

Actualización de la configuración del personal del proveedor de identidades del OIDC

Es posible que desee actualizar un personal creado con su propio IdP de OIDC para especificar un punto de conexión de autorización, punto de conexión de token o emisor diferente. Puede actualizar cualquier parámetro que se encuentre en `OidcConfig` al utilizar la operación `UpdateWorkforce`.

> **Important**
>
> Solo puede actualizar la configuración de su IdP de OIDC cuando no haya equipos de trabajo asociados a su personal. Puede eliminar un equipo de trabajo privado mediante la operación `DeleteWorkteam`.

Eliminación de personal privado

Solo puede tener una fuerza laboral privada en cada AWS región. Es posible que desees eliminar tu fuerza laboral privada en una AWS región cuando:

- Quiera crear un personal con un nuevo grupo de usuarios de Amazon Cognito.
- Ya haya creado una plantilla privada con Amazon Cognito y quiera crear una plantilla con su propio proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC).

Para eliminar un personal privado, utilice la operación de la API `DeleteWorkforce`. Si tiene algún equipo de trabajo asociado a su personal, debe eliminar esos equipos de trabajo antes de eliminar su personal. Puede eliminar un equipo de trabajo privado mediante la operación `DeleteWorkteam`.

Seguimiento de las métricas de rendimiento del trabajador

Amazon SageMaker Ground Truth registra los eventos de los trabajadores en Amazon CloudWatch, como cuando un trabajador inicia o envía una tarea. Utilice las métricas de Amazon CloudWatch para medir y realizar un seguimiento del rendimiento en un equipo o para trabajadores individuales.

> **Important**
>
> El seguimiento de eventos del trabajador no está disponible para los flujos de trabajo de revisión humana de Amazon Augmented AI.

Habilitar seguimiento

Durante el proceso de configuración de un nuevo equipo de trabajo, se crean los permisos para el registro de eventos de trabajadores en Amazon CloudWatch. Dado que esta característica se añadió en agosto de 2019, es posible que los equipos de trabajo creados antes de esta fecha no dispongan de los permisos correctos. Si todos sus equipos de trabajo se crearon antes de agosto de 2019, cree un nuevo equipo de trabajo. No necesita ningún miembro y puede eliminarse después de su creación, pero al crearlo, estará estableciendo los permisos se establecerán y se aplicarán a todos sus equipos de trabajo, independientemente de cuándo hayan creado.

Seguimiento de las métricas mediante registros

Una vez habilitado el seguimiento, se registrará la actividad de los trabajadores. Abra la consola de Amazon CloudWatch y, en el panel de navegación, seleccione Registros. Debería ver un grupo de registros denominado /aws/sagemaker/groundtruth/WorkerActivity.

Cada tarea completada estará representada por una entrada de registro con información sobre el trabajador, su equipo, el trabajo, cuándo se aceptó la tarea y cuándo se envió.

Example Entrada de registro

```
{
  "worker_id": "cd449a289e129409",
  "cognito_user_pool_id": "us-east-2_IpicJXXXX",
  "cognito_sub_id": "d6947aeb-0650-447a-ab5d-894db61017fd",
  "task_accepted_time": "Wed Aug 14 16:00:59 UTC 2019",
  "task_submitted_time": "Wed Aug 14 16:01:04 UTC 2019",
  "task_returned_time": "",
  "task_declined_time": "",
  "workteam_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:workteam/private-crowd/
Sample-labeling-team",
  "labeling_job_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:labeling-job/metrics-
demo",
  "work_requester_account_id": "############",
  "job_reference_code": "############",
```

```
  "job_type": "Private",
  "event_type": "TasksSubmitted",
  "event_timestamp": "1565798464"
}
```

Un punto de datos útil en cada evento es `cognito_sub_id`. Puede cotejarlo con un trabajador individual.

1. Abra la consola de Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En la sección Ground Truth, elija Personal.
3. Seleccione Privado.
4. Elija el nombre de un equipo en la sección Equipos privados.
5. En la sección Resumen del equipo, elija el grupo de usuarios identificado en Grupo de usuarios de Amazon Cognito. Esto le llevará al grupo en la consola de Amazon Cognito.
6. La página Grupo enumera los usuarios del grupo. Elija el enlace de cualquier usuario en la columna Nombre de usuario para ver información adicional sobre el usuario, incluido un sub ID único.

Para obtener información sobre todos los miembros del equipo, utilice la acción ListUsers (ejemplos) en la API de Amazon Cognito.

Seguimiento de las métricas mediante la consola de CloudWatch

Si no quiere escribir sus propios scripts para procesar y visualizar la información de registro sin procesar, las métricas de Amazon CloudWatch le proporcionan información sobre la actividad del trabajador.

Para ver las métricas

1. Abra la consola de CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, seleccione Métricas.
3. Elija el espacio de nombre `AWS/SageMaker/Workteam`, luego explore las métricas disponibles. Por ejemplo, seleccionar las métricas Flujo de trabajo y Personal le permite calcular el tiempo medio por tarea enviada para un trabajo de etiquetado específico.

Para obtener más información, consulte Uso de métricas de Amazon CloudWatch.

Crear el tema de Amazon SNS

Los pasos para crear temas de Amazon SNS para notificaciones de equipos de trabajo son similares a los pasos de Introducción en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS, con un añadido importante: debe añadir una política de acceso para que Amazon SageMaker AI pueda publicar mensajes en el tema en su nombre.

Si crea un equipo de trabajo mediante la consola, la consola proporciona una opción para crear un nuevo tema para el equipo, de modo que no tenga que realizar estos pasos.

> **Important**
>
> La característica Amazon SNS no se admite en Amazon A2I. Si suscribe a su equipo de trabajo en un tema de Amazon SNS, los trabajadores solo recibirán notificaciones sobre trabajos de etiquetado de Ground Truth. Los trabajadores no recibirán notificaciones sobre nuevas tareas de revisión humana de Amazon A2I.

Para agregar la política al crear el tema

1. Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. En Create topic (Crear tema), escriba el nombre de su tema y, a continuación, elija Next steps (Pasos siguientes).
3. En Política de acceso, seleccione Avanzada.
4. En el JSON editor (Editor de JSON), busque la propiedad `Resource`, que muestra el ARN del tema.
5. Copie el valor de ARN de `Resource`.
6. Antes del corchete de cierre final (`]`), agregue la siguiente política.

```
    , {
        "Sid": "AwsSagemaker_SnsAccessPolicy",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sns:Publish",
        "Resource": "arn:partition:sns:region:111122223333:MyTopic", # ARN of the
topic you copied in the previous step
```

```
        "Condition": {
            "ArnLike": {
                "aws:SourceArn":
"arn:partition:sagemaker:region:111122223333:workteam/*" # Workteam ARN
            },
            "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333" # SNS topic account
            }
        }
    }
```

7. Creación del tema de .

Después de crear el tema, aparecerá en la pantalla de resumen de Topics (Temas). Para obtener más información acerca de la creación de temas, consulte Creating a Topic (Creación de un tema) en la Guía del desarrollador de Amazon SNS.

Administración de las suscripciones de los empleados

Si suscribe un equipo de trabajo a un tema después de haber creado el equipo de trabajo, los miembros individuales del equipo de trabajo que se agregaron al equipo cuando se creó el equipo de trabajo no se han suscrito automáticamente al tema. Para obtener información sobre cómo suscribir las direcciones de correo electrónico de los trabajadores al tema, consulte Suscripción de un punto de conexión a un tema de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS.

La única situación en la que los trabajadores se suscriben automáticamente al tema es al crear o importar un grupo de usuarios de Amazon Cognito en el momento en que se crea un equipo de trabajo y se configura la suscripción al tema cuando se crea ese equipo de trabajo. Para obtener más información sobre cómo crear y administrar los equipos de trabajo con Amazon Cognito, consulte Creación de equipos de trabajo (consola de Amazon Cognito).

Referencia de Crowd HTML Elements

Los elementos HTML de Crowd son componentes web, un estándar web que abstrae el marcado HTML, el CSS y la JavaScript funcionalidad en una etiqueta HTML o un conjunto de etiquetas. Amazon SageMaker AI ofrece a los clientes la posibilidad de diseñar sus propias plantillas de tareas personalizadas en HTML.

Como punto de partida, puede utilizar una plantilla creada con Crowd HTML Elements de uno de los siguientes GitHub repositorios:

- Ejemplo de tarea UIs para Amazon SageMaker Ground Truth
- Más de 60 ejemplos de tareas UIs para Amazon Augmented AI (A2I)

Estos repositorios incluyen plantillas diseñadas para audio, imagen, texto, vídeo y otros tipos de tareas de anotación y etiquetado de datos.

Para obtener más información sobre cómo implementar plantillas personalizadas en Amazon SageMaker Ground Truth, consulteFlujos de trabajo de etiquetado personalizados. Para obtener más información sobre las plantillas personalizadas en Amazon Augmented AI, consulte Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas.

SageMaker Elementos HTML de AI Crowd

A continuación, se muestra una lista de los Crowd HTML Elements que facilitan la creación de una plantilla personalizada y proporcionan una interfaz de usuario familiar para los trabajadores. Estos elementos son compatibles con Ground Truth, Augmented AI y Mechanical Turk.

crowd-alert

Mensaje que alerta al trabajador sobre una situación actual.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-alert>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <div id="errorBox"></div>

  <crowd-keypoint
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"
    header="Please locate the centers of each item."
    name="annotatedResult">
    <short-instructions>
      Describe your task briefly here and give examples
    </short-instructions>
```

```
    <full-instructions>
      Give additional instructions and good/bad examples here
    </full-instructions>
  </crowd-keypoint>
</crowd-form>

<script>
  var num_obj = 1;

  document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) {
    const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints ||
 document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints;
    const labels = keypoints.map(function(p) {
      return p.label;
    });

    // 1. Make sure total number of keypoints is correct.
    var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels");

    original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length -
 2).split("\",\"");
    var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length;
    if (keypoints.length != goalNumKeypoints) {
      e.preventDefault();
      errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all
 keypoint annotations and use each label only once.</crowd-alert>';
      errorBox.scrollIntoView();
      return;
    }

    // 2. Make sure all labels are unique.
    labelCounts = {};
    for (var i = 0; i < labels.length; i++) {
      if (!labelCounts[labels[i]]) {
        labelCounts[labels[i]] = 0;
      }
      labelCounts[labels[i]]++;
    }
    const goalNumSingleLabel = num_obj;

    const numLabels = Object.keys(labelCounts).length;

    Object.entries(labelCounts).forEach(entry => {
```

```
      if (entry[1] != goalNumSingleLabel) {
        e.preventDefault();
        errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each
 label only once.</crowd-alert>';
        errorBox.scrollIntoView();
      }
    })
  };
</script>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

dismissible

Conmutador booleano que, si está presente, permite que el trabajador cierre el mensaje.

type

Cadena que especifica el tipo de mensaje que se va a mostrar. Los posibles valores son "info" (valor predeterminado), "success", "error" y "warning".

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-badge

Icono que flota por la esquina superior derecha de otro elemento al que está asociado.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento `<crowd-badge>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-image-classifier
    name="crowd-image-classifier"
    src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE"
    header="Choose the correct category for this image."
    categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']"
  >
    <full-instructions header="Classification Instructions">
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
    </full-instructions>

    <short-instructions id="short-instructions">
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
      <crowd-badge icon="star" for="short-instructions"/>
    </short-instructions>
  </crowd-image-classifier>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

for

Cadena que especifica el ID del elemento al que está asociado la tarjeta de identificación.

icono

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar en la tarjeta de identificación. La cadena tiene que ser el nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto que está cargado previamente o la dirección URL de un icono personalizado.

Este atributo anula el atributo label.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar para agregar un iron-icon a un elemento HTML `<crowd-badge>`. Reemplace *`icon-name`* con el nombre del icono que le gustaría utilizar de este conjunto de iconos.

```
<crowd-badge icon="icon-name" for="short-instructions"/>
```

etiqueta

El texto que se muestra en la tarjeta de identificación. Se recomienda usar tres o menos caracteres porque un texto demasiado grande desbordaría el área de la tarjeta de identificación. Se puede mostrar un icono en lugar de texto estableciendo el atributo icon.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-button

Botón con estilo aplicado que representa alguna acción.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento `<crowd-button>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-image-classifier
    name="crowd-image-classifier"
    src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE"
    header="Please select the correct category for this image"
    categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']"
  >
    <full-instructions header="Classification Instructions">
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
      <crowd-button>
        <iron-icon icon="question-answer"/>
      </crowd-button>
    </short-instructions>
  </crowd-image-classifier>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como deshabilitado y evita que se hagan clics.

form-action

Conmutador que envía su elemento crowd-form principal si se establece en "submit", o restablece su elemento <crowd-form> principal si se establece en "reset".

href

Dirección URL de un recurso online. Utilice esta propiedad si necesita un enlace presentado como un botón.

icono

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar al lado del texto del botón. La cadena debe ser el nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto, que está precargado. Por ejemplo, para insertar el iron-icon search, utilice los siguiente:

```
<crowd-button>
    <iron-icon icon="search"/>
</crowd-button>
```

El icono se coloca a la izquierda o la derecha del texto, según lo que especifique el atributo icon-align.

Para usar un icono personalizado, consulte icon-url.

icon-align

La posición (izquierda o derecha) del icono en relación con el texto del botón. El valor predeterminado es "left".

icon-url

Dirección URL a una imagen personalizada para el icono. Se puede utilizar una imagen personalizada en lugar de un icono estándar que se especifica con el atributo icon.

cargar

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como si estuviera en estado de carga. Este atributo tiene prioridad sobre el atributo disabled si ambos atributos están presentes.

destino

Cuando se utiliza el atributo `href` para que el botón actúe como hipervínculo a una dirección URL específica, el atributo `target` está dirigido de forma opcional a un fotograma o una ventana donde la dirección URL vinculada debe cargarse.

variant

El estilo general del botón. Utilice "primary" para botones principales, "normal" para botones secundarios, "link" para botones terciarios o "icon" para mostrar solo el icono sin texto.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-bounding-box

Un widget utilizado para dibujar rectángulos en una imagen y asignar una etiqueta a la parte de la imagen que está en cada rectángulo.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-bounding-box>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla. Para ver más ejemplos, consulta este GitHub repositorio.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-bounding-box
    name="annotatedResult"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Draw bounding boxes around all the cats and dogs in this image"
    labels="['Cat', 'Dog']"
  >
    <full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
      <p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of
 interest:</p>
      <ol>
        <li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li>
        <li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel
 margin</li>
        <li>
          When targets are overlapping, draw a box around each object,
```

```
          include all contiguous parts of the target in the box.
          Do not include parts that are completely overlapped by another object.
        </li>
        <li>
          Do not include parts of the target that cannot be seen,
          even though you think you can interpolate the whole shape of the target.
        </li>
        <li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li>
        <li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li>
      </ol>
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      Draw boxes around the requested target of interest.
    </short-instructions>
  </crowd-bounding-box>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

initial-value

Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales establece un cuadro delimitador cuando se carga el componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes. Los cuadros delimitadores establecidos a través de la propiedad `initial-value` se pueden ajustar y se puede comprobar si la respuesta del trabajo se ajustó o no a través de un valor booleano `initialValueModified` en la salida de la respuesta del trabajador.

- altura: la altura del cuadro en píxeles.
- etiqueta: el texto asignado al cuadro como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento **<** crowd-bounding-box **>**.
- izquierda: distancia entre la esquina superior izquierda del cuadro y el lado izquierdo de la imagen, medida en píxeles.

- superior: distancia entre la esquina superior izquierda del cuadro y la parte superior de la imagen, medida en píxeles.
- ancho: el ancho del cuadro en píxeles.

  Puede extraer el valor inicial del cuadro delimitador de un archivo de manifiesto de un trabajo anterior en una plantilla personalizada utilizando el lenguaje de plantillas Liquid:

```
initial-value="[
  {% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-
job.annotations %}
    {% capture class_id %}{{ box.class_id }}{% endcapture %}
    {% assign label = task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job-
metadata.class-map[class_id] %}
    {
      label: {{label | to_json}},
      left: {{box.left}},
      top: {{box.top}},
      width: {{box.width}},
      height: {{box.height}},
    },
  {% endfor %}
 ]"
```

etiquetas

Una matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un trabajador puede asignar a la parte de la imagen delimitada por un rectángulo. Límite: 10 etiquetas.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen en la que se dibujan los cuadros delimitadores.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form

- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

Regions

Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar cuadros delimitadores.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

boundingBoxes

Matriz de objetos JSON, cada una de las cuales especifica un cuadro delimitador que el trabajador ha creado. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes.

- altura: la altura del cuadro en píxeles.
- etiqueta: el texto asignado al cuadro como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento < crowd-bounding-box >.
- izquierda: distancia entre la esquina superior izquierda del cuadro y el lado izquierdo de la imagen, medida en píxeles.
- superior: distancia entre la esquina superior izquierda del cuadro y la parte superior de la imagen, medida en píxeles.
- ancho: el ancho del cuadro en píxeles.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el trabajador está comentando. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- altura: la altura de la imagen en píxeles.
- ancho: el ancho de la imagen en píxeles.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación, se muestran ejemplos de salidas de escenarios de uso habituales para este elemento.

Etiqueta única, cuadro único/Varias etiquetas, cuadro único


```
[
  {
    "annotatedResult": {
      "boundingBoxes": [
        {
          "height": 401,
          "label": "Dog",
          "left": 243,
          "top": 117,
          "width": 187
        }
      ],
      "inputImageProperties": {
        "height": 533,
        "width": 800
      }
    }
  }
]
```


Etiqueta única, varios cuadros


```
[
  {
    "annotatedResult": {
      "boundingBoxes": [
        {
          "height": 401,
          "label": "Dog",
          "left": 243,
          "top": 117,
          "width": 187
        },
        {
          "height": 283,
          "label": "Dog",
```

```
          "left": 684,
          "top": 120,
          "width": 116
        }
      ],
      "inputImageProperties": {
        "height": 533,
        "width": 800
      }
    }
  }
]
```

Varias etiquetas, varios cuadros

```
[
  {
    "annotatedResult": {
      "boundingBoxes": [
        {
          "height": 395,
          "label": "Dog",
          "left": 241,
          "top": 125,
          "width": 158
        },
        {
          "height": 298,
          "label": "Cat",
          "left": 699,
          "top": 116,
          "width": 101
        }
      ],
      "inputImageProperties": {
        "height": 533,
        "width": 800
      }
    }
  }
]
```

Puede tener disponibles numerosas etiquetas, pero solo se muestran en la salida las que se usan.

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-card

Cuadro con aspecto elevados para mostrar información.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla diseñada para tareas de análisis de opiniones que utiliza el elemento `<crowd-card>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<style>
  h3 {
    margin-top: 0;
  }

  crowd-card {
    width: 100%;
  }

  .card {
    margin: 10px;
  }

  .left {
    width: 70%;
    margin-right: 10px;
    display: inline-block;
    height: 200px;
  }

  .right {
```

```
    width: 20%;
    height: 200px;
    display: inline-block;
  }
</style>

<crowd-form>
  <short-instructions>
    Your short instructions here.
  </short-instructions>

  <full-instructions>
    Your full instructions here.
  </full-instructions>

  <div class="left">
    <h3>What sentiment does this text convey?</h3>
    <crowd-card>
      <div class="card">
        Nothing is great.
      </div>
    </crowd-card>
  </div>

  <div class="right">
    <h3>Select an option</h3>

    <select name="sentiment1" style="font-size: large" required>
      <option value="">(Please select)</option>
      <option>Negative</option>
      <option>Neutral</option>
      <option>Positive</option>
      <option>Text is empty</option>
    </select>
  </div>

  <div class="left">
    <h3>What sentiment does this text convey?</h3>
    <crowd-card>
      <div class="card">
        Everything is great!
      </div>
    </crowd-card>
  </div>
```

```
  <div class="right">
    <h3>Select an option</h3>

    <select name="sentiment2" style="font-size: large" required>
      <option value="">(Please select)</option>
      <option>Negative</option>
      <option>Neutral</option>
      <option>Positive</option>
      <option>Text is empty</option>
    </select>
  </div>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

heading

El texto que se muestra en la parte superior del cuadro.

imagen

Dirección URL de una imagen que se mostrará en el cuadro.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-checkbox

Componente de la interfaz de usuario que puede activarse o no y que permite al usuario seleccionar varias opciones de un conjunto.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-checkbox>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>

  <p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p>
  <p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p>
  <p>Include the http:// prefix from the website</p>
  <crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input>

  <crowd-checkbox name="website-found">Website Found</crowd-checkbox>

</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

checked

Conmutador booleano que, si está presente, muestra activada la casilla de verificación.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada para marcar una casilla de verificación de forma predeterminada.

```
  <crowd-checkbox name="checkedBox" value="checked" checked>This box is checked</crowd-
checkbox>
```

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitada la casilla de verificación e impide que se active.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada para deshabilitar una casilla de verificación.

```
  <crowd-checkbox name="disabledCheckBox" value="Disabled" disabled>Cannot be
 selected</crowd-checkbox>
```

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el trabajador. Este valor coincidirá con una clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el trabajador proporcione información.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada para requerir que se seleccione una casilla de verificación.

```
  <crowd-checkbox name="work_verified" required>Instructions were clear</crowd-
checkbox>
```

valor

Cadena que se utiliza como nombre del estado de la casilla de verificación en la salida. Toma "on" como valor predeterminado si no se especifica.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Output

Proporciona un objeto JSON. La cadena `name` es el nombre del objeto y la cadena `value` es el nombre de la propiedad de un valor booleano basado en el estado de la casilla de verificación; true si está activado, false en caso contrario.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

Uso del mismo valor **`name`** para varios cuadros.

```
<!-- INPUT -->
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="blurry"> Blurry </crowd-checkbox></
div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="dim"> Too Dim </crowd-checkbox></
div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="exposed"> Too Bright </crowd-
checkbox></div>
```

```
//Output with "blurry" and "dim" checked
[
  {
    "image_attributes": {
      "blurry": true,
      "dim": true,
      "exposed": false
    }
  }
]
```

Tenga en cuenta que los valores de los tres colores son propiedades de un único objeto.

Uso de diferentes valores de **`name`** para cada caja.

```
<!-- INPUT -->
<div><crowd-checkbox name="Stop" value="Red"> Red </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Slow" value="Yellow"> Yellow </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Go" value="Green"> Green </crowd-checkbox></div>
```

```
//Output with "Red" checked
[
  {
    "Go": {
      "Green": false
    },
    "Slow": {
      "Yellow": false
    },
    "Stop": {
      "Red": true
    }
  }
```

```
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-classifier

Widget que se utiliza para clasificar contenido sin imagen, como, por ejemplo, audio, vídeo o texto.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea de trabajador HTML creada mediante `crowd-classifier`. En este ejemplo se utiliza el lenguaje de plantilla Liquid para automatizar:

- Categorías de etiquetas en el parámetro `categories`
- Los objetos que se están clasificando en el parámetro `classification-target`.

Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
    <crowd-classifier
      name="category"
      categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
      header="What type of a document is this?"
    >
      <classification-target>
        <iframe style="width: 100%; height: 600px;" src="{{ task.input.taskObject  |
 grant_read_access }}" type="application/pdf"></iframe>
      </classification-target>

      <full-instructions header="Document Classification Instructions">
        <p>Read the task carefully and inspect the document.</p>
        <p>Choose the appropriate label that best suits the document.</p>
```

```
      </full-instructions>

      <short-instructions>
        Please choose the correct category for the document
      </short-instructions>
    </crowd-classifier>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

categories

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un trabajador puede asignar al texto. Debe incluir "otros" como categoría, si no es así, es posible que el trabajador puede dar una respuesta.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: classification-target, full-instructions y short-instructions

Regions

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

classification-target

El contenido que el trabajador debe clasificar. Puede tratarse de texto sin formato o HTML. Por ejemplo, el HTML se puede utilizar, sin limitarse a ello, para integrar un vídeo o un reproductor de audio, un PDF o realizar una comparación de dos o más imágenes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo clasificar texto.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Output

El resultado de este elemento es un objeto que usa el valor `name` especificado como nombre de propiedad y una cadena de `categories` como valor de la propiedad.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

```
[
  {
    "<name>": {
      "label": "<value>"
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-classifier-multi-select

Un widget para clasificar varios tipos de contenido, como audio, vídeo o texto, en una o más categorías. El contenido que se va a clasificar se conoce como un objeto.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea de trabajador HTML construida mediante este elemento. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
    <crowd-classifier-multi-select
      name="category"
      categories="['Positive', 'Negative', 'Neutral']"
      header="Select the relevant categories"
      exclusion-category="{ text: 'None of the above' }"
    >
      <classification-target>
        {{ task.input.taskObject }}
      </classification-target>

      <full-instructions header="Text Categorization Instructions">
        <p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p>
        <p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p>
        <p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a
 fact</p>
        <p><strong>N/A</strong>: when the text cannot be understood</p>
        <p>When the sentiment is mixed, such as both joy and sadness, choose both
 labels.</p>
      </full-instructions>

      <short-instructions>
       Choose all categories that are expressed by the text.
      </short-instructions>
    </crowd-classifier-multi-select>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con el elemento `crowd-classifier-multi-select`. Cada atributo acepta uno o varios valores de cadena.

categories

Obligatorio. Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un trabajador puede asignar al objeto.

header

Obligatorio. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para trabajadores.

name

Obligatorio. El nombre del widget. En la salida del formulario, se usa el nombre como clave para la entrada del widget.

exclusion-category

Opcional. Una cadena con formato JSON con el siguiente formato: `"{ text: 'default-value' }"`. Este atributo establece un valor predeterminado que los trabajadores pueden seleccionar si no hay ninguna de las etiquetas que se pueda aplicar al objeto mostrado en la interfaz de usuario del trabajador.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios:

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: classification-target, full-instructions y short-instructions

Regions

Este elemento utiliza las siguientes regiones.

classification-target

El contenido que el trabajador debe clasificar. El contenido puede ser texto sin formato o un objeto que especifique en la plantilla mediante HTML. Por ejemplo, puede utilizar elementos HTML para incluir un reproductor de vídeo o audio, incrustar un archivo PDF o incluir una comparación de dos o más imágenes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo clasificar el texto.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas para tareas. Estas instrucciones se muestran de forma destacada.

Output

El resultado de este elemento es un objeto que usa el valor `name` especificado como nombre de propiedad y una cadena de `categories` como valor de la propiedad.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

```
[
  {
    "<name>": {
        labels: ["label_a", "label_b"]
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Categorización de texto con clasificación de texto (etiquetas múltiples)
- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-entity-annotation

Un widget para etiquetar palabras, frases y cadenas de caracteres dentro de un texto más grande. Los trabajadores seleccionan una etiqueta y resaltan el texto al que se aplica la etiqueta.

> **Importante: widget autónomo**
>
> No utilice el elemento `<crowd-entity-annotation>` con el elemento `<crowd-form>`. Contiene su propia lógica para enviar formularios y un botón Submit (Enviar).

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento `<crowd-entity-annotation>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
```

```
<crowd-entity-annotation
  name="crowd-entity-annotation"
  header="Highlight parts of the text below"
  labels="[{'label': 'person', 'shortDisplayName': 'per', 'fullDisplayName': 'Person'},
 {'label': 'date', 'shortDisplayName': 'dat', 'fullDisplayName': 'Date'}, {'label':
 'company', 'shortDisplayName': 'com', 'fullDisplayName': 'Company'}]"
  text="Amazon SageMaker Ground Truth helps you build highly accurate training datasets
 for machine learning quickly."
>
  <full-instructions header="Named entity recognition instructions">
    <ol>
      <li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
      <li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of the text.</li>
      <li><strong>Choose</strong> the label that best matches what you have
 highlighted.</li>
      <li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text and select a new
 label.</li>
      <li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text, choose the X next
 to the abbreviated label name on the highlighted text.</li>
      <li>You can select all of a previously highlighted text, but not a portion of
 it.</li>
    </ol>
  </full-instructions>

  <short-instructions>
    Apply labels to words or phrases.
  </short-instructions>

    <div id="additionalQuestions" style="margin-top: 20px">
      <h3>
        What is the overall subject of this text?
      </h3>
      <crowd-radio-group>
        <crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button>
        <crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-
button>
      </crowd-radio-group>
    </div>
</crowd-entity-annotation>

<script>
  document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', () => {
    document
      .querySelector('crowd-entity-annotation')
```

```
      .shadowRoot
      .querySelector('crowd-form')
      .form
      .appendChild(additionalQuestions);
  });
</script>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

initial-value

Una matriz de objetos con formato JSON; cada objeto define una anotación para aplicarla al texto en la inicialización. Los objetos contienen un valor `label` que coincide con uno del atributo `labels`, un valor entero `startOffset` para el desplazamiento Unicode inicial de la extensión etiquetada y un valor entero `endOffset` para el desplazamiento Unicode final.

Example

```
[
  {
    label: 'person',
    startOffset: 0,
    endOffset: 16
  },
  ...
]
```

etiquetas

Una matriz de objetos con formato JSON; cada objeto contiene:

- **`label`** (obligatorio): el nombre que se utiliza para identificar las identidades.
- **`fullDisplayName`** (opcional): elemento que se utiliza en la lista de etiquetas del widget de la tarea. Si no se especifica, el valor predeterminado es el valor de la etiqueta.

- **`shortDisplayName`** (opcional): una abreviatura de 3-4 letras para mostrarla sobre las entidades seleccionadas. Si no se especifica, el valor predeterminado es el valor de la etiqueta.

> **Le recomendamos `shortDisplayName`**
>
> Los valores que aparecen sobre las selecciones se pueden solapar y generar dificultades a la hora de administrar las entidades etiquetadas del espacio de trabajo. Le recomendamos proporcionar un `shortDisplayName` de 3-4 caracteres para cada etiqueta con el fin de evitar los solapamientos y hacer que los trabajadores puedan gestionar el espacio de trabajo con facilidad.

Example

```
[
  {
    label: 'person',
    shortDisplayName: 'per',
    fullDisplayName: 'person'
  }
]
```

name

Sirve como el nombre del widget en el DOM. También se utiliza como el nombre de atributo de etiqueta en la salida del formulario y el manifiesto de salida.

text

El texto que se va a anotar. El sistema de plantillas aplica caracteres de escape a las cadenas HTML y los presupuestos de forma predeterminada. Si el código es totalmente o parcialmente de escape, consulte Filtros de variables y conozca más métodos para controlar el escape.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

Regions

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

full-instructions

Instrucciones generales acerca de cómo utilizar el widget.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

entities

Un objeto JSON que especifica el inicio, el final y la etiqueta de una anotación. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- etiqueta: la etiqueta asignada.
- startOffset: el desplazamiento Unicode del principio del texto seleccionado.
- endOffset: el desplazamiento Unicode del primer carácter después de la selección.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

```
{
  "myAnnotatedResult": {
    "entities": [
      {
        "endOffset": 54,
        "label": "person",
        "startOffset": 47
      },
      {
        "endOffset": 97,
        "label": "event",
        "startOffset": 93
```

```
      },
      {
        "endOffset": 219,
        "label": "date",
        "startOffset": 212
      },
      {
        "endOffset": 271,
        "label": "location",
        "startOffset": 260
      }
    ]
  }
}
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-fab

Botón flotante con una imagen en el centro.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid diseñada para la clasificación de imágenes que utiliza el elemento `<crowd-fab>`. Esta plantilla se utiliza JavaScript para permitir a los trabajadores informar de problemas con la interfaz de usuario del trabajador. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
    <crowd-image-classifier
        src="${image_url}"
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
        header="Choose the correct category for the image"
```

```
        name="category">


        <short-instructions>
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
            <p>If there is an issue with the image or tools, please select
              <b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click
 the
              button below.</p>
            <crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"></crowd-input>
            <crowd-fab id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/>
        </short-instructions>

        <full-instructions header="Classification Instructions">
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit
 the image.</p>
        </full-instructions>

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

<script>
  [
    button1,
  ].forEach(function(button) {
    button.addEventListener('click', function() {
      document.querySelector('crowd-form').submit();
    });
  });
</script>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón flotante como deshabilitado y evita que se hagan clics.

icono

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar en el centro del botón. La cadena tiene que ser el nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto que está cargado previamente o la dirección URL de un icono personalizado.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar para agregar un iron-icon a un elemento HTML `<crowd-fab>`. Reemplace *`icon-name`* con el nombre del icono que le gustaría utilizar de este conjunto de iconos.

```
<crowd-fab "id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>
```

etiqueta

Cadena consistente en un único carácter que se pueden utilizar en lugar de un icono. Si se usan emojis o varios caracteres podría pasar que el botón mostrase puntos suspensivos en su lugar.

título

Cadena que se mostrará como ayuda sobre herramientas cuando el ratón pase por encima del botón.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-form

El contenedor de formularios de todas las tareas personalizadas. Establece e implementa acciones importante para el envío adecuado de los datos del formulario.

Si no se incluye un crowd-button del tipo "submit" dentro del elemento `<crowd-form>`, se asociará automáticamente dentro del elemento `<crowd-form>`.

Vea un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de clasificación de imágenes que utiliza el elemento `<crowd-form>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
    <crowd-image-classifier
        src="${image_url}"
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
        header="Choose the correct category for the image"
        name="category">


        <short-instructions>
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
        </short-instructions>


        <full-instructions header="Classification Instructions">
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit
 the image.</p>
        </full-instructions>

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>
```

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: ninguno

- Elementos secundarios: cualquiera de los elementos de plantilla de interfaz de usuario

Eventos de elemento

El elemento `crowd-form` extiende el elemento `form` HTML estándar y hereda sus eventos, como `onclick` y `onsubmit`.

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-icon-button

Botón con una imagen ubicada en el centro. Cuando el usuario toca el botón, emana un efecto onda del centro del botón.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid diseñada para la clasificación de imágenes que utiliza el elemento `<crowd-icon-button>`. Esta plantilla se utiliza JavaScript para permitir a los trabajadores informar de problemas con la interfaz de usuario del trabajador. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
    <crowd-image-classifier
        src="${image_url}"
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
        header="Choose the correct category for the image"
        name="category">


        <short-instructions>
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
```

```
            <p>If there is an issue with the image or tools, please select
              <b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click
 the
              button below.</p>
            <crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"/></crowd-input>
            <crowd-icon-button id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/>
        </short-instructions>

        <full-instructions header="Classification Instructions">
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit
 the image.</p>
        </full-instructions>

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>

<script>
  [
    button1,
  ].forEach(function(button) {
    button.addEventListener('click', function() {
      document.querySelector('crowd-form').submit();
    });
  });
</script>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como deshabilitado y evita que se hagan clics.

icono

Cadena que especifica el icono que se va a mostrar en el centro del botón. La cadena tiene que ser el nombre de un icono del conjunto de iron-icons de código abierto que está cargado previamente o la dirección URL de un icono personalizado.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar para agregar un iron-icon a un elemento HTML `<crowd-icon-button>`. Reemplace *`icon-name`* con el nombre del icono que le gustaría utilizar de este conjunto de iconos.

```
<crowd-icon-button id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>
```

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-image-classifier

Un widget para clasificar una imagen. Utilice uno de los siguientes formatos de imagen compatibles: APNG, BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. Las imágenes no tienen un límite de tamaño.

Vea un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de clasificación de imágenes que utiliza el elemento `<crowd-image-classifier>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
    <crowd-image-classifier
        src="${image_url}"
        categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
        header="Choose the correct category for the image"
```

```
        name="category">


        <short-instructions>
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
        </short-instructions>


        <full-instructions header="Classification Instructions">
            <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
            <p>Choose the appropriate label that best suits the image.
            Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit
 the image.</p>
        </full-instructions>

    </crowd-image-classifier>
</crowd-form>
```

Atributos

Este elemento requiere el uso de los siguientes atributos.

categories

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un trabajador puede asignar a la imagen. Debe incluir "otros" como categoría, de forma que el trabajador puede dar una respuesta. Puede especificar hasta 10 categorías.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

overlay

Información que se superpone en la imagen de origen. Se utiliza en flujos de trabajo de verificación de tareas de segmentación semántica, segmentación de instancias y cuadros delimitadores.

Es un objeto JSON que contiene un objeto con el nombre del tipo de tarea como clave en formato camelCase. El valor de esa clave es un objeto que contiene las etiquetas y otra información necesaria de la tarea anterior.

A continuación, se muestra un ejemplo de un elemento `crowd-image-classifier` con atributos para verificar una tarea de cuadro delimitador:

```
<crowd-image-classifier
    name="boundingBoxClassification"
    header="Rate the quality of the annotations based on the background section
       in the instructions on the left hand side."
    src="https://i.imgur.com/CIPKVJo.jpg"
    categories="['good', 'bad', 'okay']"
    overlay='{
        "boundingBox": {
            labels: ["bird", "cat"],
            value: [
                {
                  height: 284,
                  label: "bird",
                  left: 230,
                  top: 974,
                  width: 223
                },
                {
                  height: 69,
                  label: "bird",
                  left: 79,
                  top: 889,
                  width: 247
                }
            ]
        },
    }'
> ... </crowd-image-classifier>
```

Una tarea de verificación de segmentación semántica utilizaría el valor `overlay` como sigue:

```
<crowd-image-classifier
  name='crowd-image-classifier'
  categories='["good", "bad"]'
  src='URL of image to be classified'
  header='Please classify'
```

```
  overlay='{
    "semanticSegmentation": {
      "labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"],
      "labelMappings": {
        "Bird": {
          "color": "#ff7f0e"
        },
        "Cat": {
          "color": "#2ca02c"
        },
        "Cow": {
          "color": "#d62728"
        },
        "Dog": {
          "color": "#2acf59"
        }
      },
      "src": "URL of overlay image",
    }
  }'
> ... </crowd-image-classifier>
```

Una tarea de segmentación de instancias utilizaría el valor `overlay` como sigue:

```
<crowd-image-classifier
  name='crowd-image-classifier'
  categories='["good", "bad"]'
  src='URL of image to be classified'
  header='Please classify instances of each category'
  overlay='{
    "instanceSegmentation": {
       "labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"],
       "instances": [
        {
         "color": "#2ca02c",
         "label": "Cat"
        },
        {
         "color": "#1f77b4",
         "label": "Cat"
        },
        {
         "color": "#d62728",
```

```
          "label": "Dog"
        }
       ],
       "src": "URL of overlay image",
    }
  }'
> ... </crowd-image-classifier>
```

src

Dirección URL de la imagen que se va a clasificar.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions y worker-comment

Regions

Este elemento utiliza las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales para el trabajador acerca de cómo clasificar una imagen.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

worker-comment

Utilice esta región en los flujos de trabajo de verificación cuando necesite trabajadores para explicar por qué hicieron la elección que hicieron. Utilice el texto incluido entre las etiquetas de apertura y cierre para proporcionar instrucciones a los trabajadores sobre qué información debe incluirse en el comentario.

Utiliza los siguientes atributos:

header

Frase con un llamada a la acción para dejar un comentario. Se utiliza como texto del título de una ventana modal en la que se agrega el comentario.

Opcional. El valor predeterminado es "Add a comment (Añada un comentario".

link-text

Este texto aparece debajo de las categorías del widget. Cuando se hace clic en él, se abre una ventana modal en la que el trabajador puede añadir un comentario.

Opcional. El valor predeterminado es "Add a comment (Añada un comentario".

marcador de posición

Texto de ejemplo del área de texto del comentario que se sobrescribe cuando el trabajador comienza a escribir. Este texto no aparece en la salida si el trabajador deja el campo en blanco.

Opcional. Cambia por defecto a en blanco.

Output

La salida de este elemento es una cadena que especifica uno de los valores definidos en el atributo categories del elemento < crowd-image-classifier >.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

```
[
  {
    "<name>": {
      "label": "<value>"
      "workerComment": "Comment - if no comment is provided, this field will not be
 present"
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-image-classifier-multi-seleccionar

Un widget para clasificar una imagen en una o más categorías. Utilice uno de los siguientes formatos de imagen compatibles: APNG, BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. Las imágenes no tienen un límite de tamaño.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de tarea de trabajador HTML creada con este elemento crowd. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-image-classifier-multi-select
    name="animals"
    categories="['Cat', 'Dog', 'Horse', 'Pig', 'Bird']"
    src="https://images.unsplash.com/photo-1509205477838-a534e43a849f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1998&q=80"
    header="Please identify the animals in this image"
    exclusion-category="{ text: 'None of the above' }"
  >
    <full-instructions header="Classification Instructions">
      <p>If more than one label applies to the image, select multiple labels.</p>
      <p>If no labels apply, select <b>None of the above</b></p>
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
      <p>Choose the appropriate label(s) that best suit the image.</p>
    </short-instructions>
  </crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con el elemento `crowd-image-classifier-multi-select`. Cada atributo acepta uno o varios valores de cadena.

categories

Obligatorio. Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una categoría que un trabajador puede asignar a la imagen. Un trabajador debe elegir al menos una categoría y puede elegir todas las categorías.

header

Obligatorio. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para trabajadores.

name

Obligatorio. El nombre del widget. En la salida del formulario, se usa el nombre como clave para la entrada del widget.

src

Obligatorio. Dirección URL de la imagen que se va a clasificar.

exclusion-category

Opcional. Una cadena con formato JSON con el siguiente formato: `"{ text: 'default-value' }"`. Este atributo establece un valor predeterminado que los trabajadores pueden elegir si ninguna de las etiquetas se aplica a la imagen mostrada en la interfaz de usuario de trabajador.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios:

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions y worker-comment

Regions

Este elemento utiliza las siguientes regiones

full-instructions

Instrucciones generales para el trabajador acerca de cómo clasificar una imagen.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas para tareas. Estas instrucciones se muestran de forma destacada.

Output

La salida de este elemento es una cadena que especifica uno o más de los valores definidos en el atributo `categories` del elemento `<crowd-image-classifier-multi-select>`.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

```
[
  {
    "<name>": {
        labels: ["label_a", "label_b"]
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Creación de un trabajo de etiquetado de clasificación de imágenes (varias etiquetas)
- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-input

Cuadro que acepta datos de entrada.

> No puede autocerrarse.
>
> A diferencia del elemento `input` en el estándar HTML, este elemento no puede autocerrarse poniendo una barra inclinada antes del corchete de cierre, por ejemplo `<crowd-input ... />`. Tiene que ir seguido de un `</crowd-input>` para cerrar el elemento.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-input>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <img style="max-width: 35vw; max-height: 50vh" src="{{ task.input.taskObject |
 grant_read_access }}">
  <crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1" required></crowd-input>
  <crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2" required></crowd-input>
  <crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3" required></crowd-input>

  <short-instructions>
    Your custom quick instructions and examples
  </short-instructions>

  <full-instructions>
    Your custom detailed instracutions and more examples
  </full-instructions>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

allowed-pattern

Expresión regular que se utiliza con el atributo auto-validate para pasar por alto los tipos de caracteres no coincidentes como tipos de trabajadores.

auto-focus

Cuando el valor se establece en true, el explorador se centra en el área de entrada después de realizar la carga. De esta forma, el trabajador puede comenzar a escribir sin tener que seleccionarla antes.

auto-validate

Conmutador booleano que, si está presente, activa la validación de entrada. El comportamiento del validador se puede modificar mediante los atributos error-message y allowed-pattern.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitada el área de entrada.

error-message

Texto que se va a mostrar debajo del campo de entrada, en el lado izquierdo, si se produce un error de validación.

etiqueta

Cadena que se muestra dentro de un campo de texto.

Este texto se reduce y se eleva por encima de un campo de texto cuando el trabajador comienza a escribir en el campo o cuando el atributo value está establecido.

max-length

Número máximo de caracteres que la entrada aceptará. La introducción de caracteres por encima de este límite no se tendrá en cuenta.

min-length

Longitud mínima de la entrada del campo.

name

Establece el nombre de la entrada que se va a utilizar en el DOM y la salida del formulario.

marcador de posición

Valor de cadena que se utiliza como texto marcador de posición, que se muestra hasta que el trabajador comienza a introducir datos en la entrada. No se utiliza como valor predeterminado.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el trabajador proporcione información.

type

Se necesita una cadena para establecer el HTML5 `input-type` comportamiento de la entrada. Entre los ejemplos se incluyen `file` y `date`.

valor

Un elemento preestablecido que se convierte en valor predeterminado si el trabajador no proporciona entrada. El elemento preestablecido aparece en un cuadro de texto.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Output

Proporciona una cadena `name` como nombre de la propiedad y el texto que se ha especificado en el campo como su valor.

Example: resultado de JSON de ejemplo

Los valores de varios elementos salen en el mismo objeto, con su valor de atributo `name` como su nombre de propiedad. Los elementos que no tengan información de entrada no aparecen en el resultado. Por ejemplo, usemos tres entradas:

```
<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1"></crowd-input>
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2"></crowd-input>
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3"></crowd-input>
```

Este es el resultado si solo se han introducido dos:

```
[
  {
    "tag1": "blue",
    "tag2": "red"
  }
]
```

Esto significa que cualquier código creado para analizar estos resultados debe poder manejar la presencia o ausencia de cada entrada en las respuestas.

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-instance-segmentation

Un widget para identificar instancias individuales de objetos específicos dentro de una imagen y crear una superposición de color para cada instancia etiquetada.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-instance-segmentation>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-instance-segmentation
    name="annotatedResult"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Please label each of the requested objects in this image"
    labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
  >
    <full-instructions header="Segmentation Instructions">
      <ol>
          <li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
          <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
 understand more about the labels.</li>
          <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the
 image.</li>
      </ol>
    </full-instructions>
```

```
    <short-instructions>
      <p>Use the tools to label all instances of the requested items in the image</p>
    </short-instructions>
  </crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>
```

Utilice una plantilla similar a la siguiente para permitir a los trabajadores añadir sus propias categorías (etiquetas).

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-instance-segmentation
    id="annotator"
    name="myTexts"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Click Instructions to add new labels."
    labels="['placeholder']"
  >
    <short-instructions>
      <h3>Add a label to describe each type of object in this image.</h3>
      <h3>Cover each instance of each object with a segmentation mask.</h3>
      <br>
      <h3>
        Add new label
      </h3>
      <crowd-input name="_customLabel" id="customLabel"></crowd-input>
      <crowd-button id="addLabel">Add</crowd-button>

      <br><br><br>
      <h3>
      Manage labels
      </h3>
      <div id="labelsSection"></div>
    </short-instructions>

    <full-instructions>
      Describe your task in more detail here.
    </full-instructions>
  </crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>

<script>
```

```
  document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', function(event) {
    document.querySelector('crowd-instance-segmentation').labels = [];
  });

  function populateLabelsSection() {
    labelsSection.innerHTML = '';
    annotator.labels.forEach(function(label) {
      const labelContainer = document.createElement('div');
      labelContainer.innerHTML = label + ' <a href="javascript:void(0)">(Delete)</a>';
      labelContainer.querySelector('a').onclick = function() {
        annotator.labels = annotator.labels.filter(function(l) {
          return l !== label;
        });
        populateLabelsSection();
      };
      labelsSection.appendChild(labelContainer);
    });
  }

  addLabel.onclick = function() {
    annotator.labels = annotator.labels.concat([customLabel.value]);
    customLabel.value = null;

    populateLabelsSection();
  };
</script>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

etiquetas

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un trabajador puede asignar a una instancia de un objeto de la imagen. Los trabajadores pueden generar distintos colores para las superposiciones para cada instancia pertinente seleccionando "add instance" (agregar instancia) debajo de la etiqueta en la herramienta.

name

El nombre del widget. Se utiliza como clave para los datos de etiquetado en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen que se va a etiquetar.

initial-value

Un objeto JSON que contiene las asignaciones de color de un trabajo anterior de segmentación de instancia y un vínculo a la salida de imagen superpuesta por el trabajo anterior. Incluya esto cuando desee que un trabajador humano verifique los resultados de un trabajo de etiquetado anterior y, si es necesario, lo ajuste.

El atributo aparecerá como sigue:

```
initial-value="{
  "instances": [
    {
      "color": "#2ca02c",
      "label": "Cat"
    },
    {
      "color": "#1f77b4",
      "label": "Cat"
    },
    {
      "color": "#d62728",
      "label": "Dog"
    }
  ],
  "src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }}
}"
```

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

Regions

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo segmentar imágenes.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

labeledImage

Objeto JSON que contiene un PNG con codificación Base64 de las etiquetas.

instances

Una matriz JSON que contiene objetos con las etiquetas y los colores de las instancias.

- color: el valor hexadecimal del color RGB de la etiqueta en el PNG `labeledImage`.
- etiqueta: la etiqueta que se asigna a las superposiciones que utilizan ese color. Este valor se puede repetir, ya que las distintas instancias de la etiqueta se identifican mediante su color exclusivo.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el trabajador está comentando. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- altura: la altura de la imagen en píxeles.
- ancho: el ancho de la imagen en píxeles.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de este elemento.

```
[
  {
```

```
    "annotatedResult": {
      "inputImageProperties": {
        "height": 533,
        "width": 800
      },
      "instances": [
        {
          "color": "#1f77b4",
          "label": "<Label 1>":
        },
        {
          "color": "#2ca02c",
          "label": "<Label 1>":
        },
        {
          "color": "#ff7f0e",
          "label": "<Label 3>":
        },
      ],
      "labeledImage": {
        "pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>"
      }
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-instructions

Elemento que muestra instrucciones en tres páginas de pestañas, Summary (Resumen), Detailed Instructions (Instrucciones detalladas) y Examples (Ejemplos), cuando el trabajador hace clic en un enlace o botón.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utilizó el elemento `<crowd-instructions>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
   <crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button">
    <short-summary>
      <p>Given an image, write three words or short phrases that summarize its
 contents.</p>
    </short-summary>
    <detailed-instructions>
      <p>Imagine that you are describing an image to a friend or tagging it for a news
 website. Provide three specific words or short phrases that describe it.</p>
    </detailed-instructions>
    <positive-example>
      <p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p>
      <p>
       <ul>
        <li>Highway</li>
        <li>Cars</li>
        <li>Gas station</li>
       </ul>
      </p>
    </positive-example>
    <negative-example>
      <p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p>
      <p>
       These are not specific enough:
       <ol>
        <li>Trees</li>
        <li>Outside</li>
        <li>Daytime</li>
       </ol>
      </p>
    </negative-example>
 </crowd-instructions>
    <p><strong>Instructions: </strong>Given an image, write three words or short
 phrases that summarize its contents.</p>
    <p>If someone were to see these three words or phrases, they should understand the
 subject and context of the image, as well as any important actions.</p>
 <p>View the instructions for detailed instructions and examples.</p>
```

```
 <p><img style="max-width: 100%; max-height: 100%" src="{{ task.input.taskObject |
 grant_read_access }}"></p>
  <crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1" required></crowd-input>
  <crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2" required></crowd-input>
  <crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3" required></crowd-input>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

link-text

Texto que se mostrará para abrir las instrucciones. El valor predeterminado es Click for instructions (Haga clic para obtener instrucciones).

link-type

Cadena que especifica el tipo de desencadenador para las instrucciones. Los valores posibles son "link" (valor predeterminado) y "button".

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Regions

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

detailed-instructions

Contenido que proporciona instrucciones específicas para una tarea. Aparece en la página de la pestaña "Detailed Instructions (Instrucciones detalladas)".

negative-example

Contenido que proporciona ejemplos de tareas finalizadas inadecuadamente. Aparece en la página de la pestaña "Examples (Ejemplos)". Se puede proporcionar más de un ejemplo para este elemento.

positive-example

Contenido que proporciona ejemplos de tareas finalizadas correctamente. Aparece en la página de la pestaña "Examples (Ejemplos)".

short-summary

Breve instrucción que resume la tarea que se va a llevar a cabo. Aparece en la página de la pestaña "Summary (Resumen)". Se puede proporcionar más de un ejemplo para este elemento.

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-keypoint

Genera una herramienta para seleccionar y anotar puntos clave en una imagen.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-keypoint>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <div id="errorBox"></div>

  <crowd-keypoint
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"
    header="Please locate the centers of each item."
    name="annotatedResult">
    <short-instructions>
      Describe your task briefly here and give examples
    </short-instructions>
    <full-instructions>
      Give additional instructions and good/bad examples here
```

```
    </full-instructions>
  </crowd-keypoint>
</crowd-form>

<script>
  var num_obj = 1;

  document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) {
    const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints ||
 document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints;
    const labels = keypoints.map(function(p) {
      return p.label;
    });

    // 1. Make sure total number of keypoints is correct.
    var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels");

    original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length -
 2).split("\",\"");
    var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length;
    if (keypoints.length != goalNumKeypoints) {
      e.preventDefault();
      errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all
 keypoint annotations and use each label only once.</crowd-alert>';
      errorBox.scrollIntoView();
      return;
    }

    // 2. Make sure all labels are unique.
    labelCounts = {};
    for (var i = 0; i < labels.length; i++) {
      if (!labelCounts[labels[i]]) {
        labelCounts[labels[i]] = 0;
      }
      labelCounts[labels[i]]++;
    }
    const goalNumSingleLabel = num_obj;

    const numLabels = Object.keys(labelCounts).length;

    Object.entries(labelCounts).forEach(entry => {
      if (entry[1] != goalNumSingleLabel) {
        e.preventDefault();
```

```
        errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each
 label only once.</crowd-alert>';
        errorBox.scrollIntoView();
      }
    })
  };
</script>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

initial-value

Una matriz, en formato JSON, de puntos clave que deben aplicarse a la imagen en el inicio. Por ejemplo:

```
initial-value="[
  {
    'label': 'Left Eye',
    'x': 1022,
    'y': 429
  },
  {
    'label': 'Beak',
    'x': 941,
    'y': 403
  }
]
```

> **Note**
>
> Tenga en cuenta que los valores de etiqueta que se utilizan en este atributo debe tener un valor coincidente en el atributo `labels` o el punto no se representará.

etiquetas

Matriz, en formato JSON, de cadenas que se van a utilizar como etiquetas de anotación de puntos clave.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el trabajador. Este valor coincidirá con una clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

src

El URI de origen de la imagen que se va a anotar.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

Regions

Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo anotar la imagen.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el trabajador está comentando. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- altura: la altura de la imagen en píxeles.
- ancho: el ancho de la imagen en píxeles.

keypoints

Matriz de objetos JSON que contienen las coordenadas y la etiqueta de un punto clave. Cada objeto contiene las siguientes propiedades.

- etiqueta: la etiqueta asignada al punto clave.
- x: la coordenada X del punto clave de la imagen en píxeles.
- y: la coordenada y del punto clave de la imagen en píxeles.

> **Note**
>
> Las coordenadas X e Y consideran el punto 0,0 como la parte superior izquierda de la imagen.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del uso de este elemento.

```
[
  {
    "crowdKeypoint": {
      "inputImageProperties": {
        "height": 1314,
        "width": 962
      },
      "keypoints": [
        {
          "label": "dog",
          "x": 155,
          "y": 275
        },
        {
          "label": "cat",
          "x": 341,
          "y": 447
        },
        {
          "label": "cat",
          "x": 491,
          "y": 513
```

```
        },
        {
          "label": "dog",
          "x": 714,
          "y": 578
        },
        {
          "label": "cat",
          "x": 712,
          "y": 763
        },
        {
          "label": "cat",
          "x": 397,
          "y": 814
        }
      ]
    }
  }
]
```

Puede tener disponibles numerosas etiquetas, pero solo se muestran en la salida las que se utilizan.

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-line

Un widget para dibujar líneas en una imagen. Cada línea está asociada a una etiqueta y los datos de salida indicarán los puntos inicial y final de cada línea.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-line>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla. Para ver más ejemplos, consulta este GitHub repositorio.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-line
    name="crowdLine"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Add header here to describe the task"
    labels="['car','pedestrian','street car']"
  >
    <short-instructions>
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
        <p>Draw a line on each objects that the label applies to.</p>
    </short-instructions>

    <full-instructions>
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.
        <p>Draw a line along each object that the image applies to.
            Make sure that the line does not extend beyond the boundaries
            of the object.
        </p>
        <p>Each line is defined by a starting and ending point. Carefully
        place the starting and ending points on the boundaries of the object.</p>
    </full-instructions>

  </crowd-line>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Opcional. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

initial-value

Opcional. Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales establece una línea cuando se carga el componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes:

- etiqueta: el texto asignado a la línea como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento `<crowd-line>`.
- vértices: las coordenadas x e y de los píxeles del punto inicial y final de la línea, en relación con la esquina superior izquierda de la imagen.

```
initial-value="{
    lines: [
    {
        label: 'sideline', // label of this line annotation
        vertices:[         // an array of vertices which decide the position of the
 line
        {
            x: 84,
            y: 110
        },
        {
            x: 60,
            y: 100
        }
        ]
    },
    {
        label: 'yardline',
        vertices:[
        {
            x: 651,
            y: 498
        },
        {
            x: 862,
            y: 869
        }
        ]
    }
   ]
}"
```

Las líneas definidas mediante la propiedad `initial-value` se pueden ajustar. Se registra si la respuesta de un trabajador se ajustó o no mediante un booleano `initialValueModified` en el resultado de la respuesta del trabajador.

etiquetas

Obligatorio. Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un trabajador puede asignar a la línea.

Límite: 10 etiquetas.

label-colors

Opcional. Una matriz de cadenas. Cada cadena es un código hexadecimal (hex) de una etiqueta.

name

Obligatorio. El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

Obligatorio. La dirección URL de la imagen en la que se dibujan las líneas.

Regions

Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar líneas.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: short-instructions, full-instructions

Output

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el trabajador está comentando. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- altura: la altura de la imagen en píxeles.
- ancho: el ancho de la imagen en píxeles.

lines

Una matriz JSON que contiene objetos con las etiquetas y los vértices de las líneas.

- etiqueta: la etiqueta que se asigna a una línea.
- vértices: las coordenadas x e y de los píxeles del punto inicial y final de la línea, en relación con la esquina superior izquierda de la imagen.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de este elemento.

```
{
    "crowdLine": { //This is the name you set for the crowd-line
      "inputImageProperties": {
        "height": 1254,
        "width": 2048
      },
      "lines": [
        {
          "label": "yardline",
          "vertices": [
            {
              "x": 58,
              "y": 295
            },
            {
              "x": 1342,
              "y": 398
            }
          ]
        },
        {
          "label": "sideline",
          "vertices": [
            {
              "x": 472,
```

```
            "y": 910
          },
          {
            "x": 1480,
            "y": 600
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-modal

Pequeña ventana que emerge en la pantalla cuando esta se abre.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar con el elemento `<crowd-modal>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-modal
link-text = "See Examples"
link-type = "button">
Example Modal Text</crowd-modal>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

link-text

Texto que se mostrará para abrir el modal. El valor predeterminado es "Click to open modal (Haga clic para abrir modal)".

link-type

Cadena que especifica el tipo de desencadenador para el modal. Los valores posibles son "link" (valor predeterminado) y "button".

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-polygon

Un widget utilizado para dibujar polígonos en una imagen y asignar una etiqueta a la parte de la imagen que está en cada polígono.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-polygon>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-polygon
```

```
    name="annotatedResult"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest"
    labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
  >
    <full-instructions header="Polygon instructions">
      <ul>
        <li>Make the polygon tight around the object</li>
        <li>You need to select a label before starting a polygon</li>
        <li>You will need to select a label again after completing a polygon</li>
        <li>To select a polygon, you can click on its borders</li>
        <li>You can start drawing a polygon from inside another polygon</li>
        <li>You can undo and redo while you're drawing a polygon to go back and forth
 between points you've placed</li>
       <li>You are prevented from drawing lines that overlap other lines from the same
 polygon</li>
      </ul>
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      <p>Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest</p>
      <p>Make the polygon tight around the object</p>
    </short-instructions>
  </crowd-polygon>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

etiquetas

Una matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un trabajador puede asignar a la parte de la imagen delimitada por un polígono.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen en la que se dibujan los polígonos.

initial-value

Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales define un polígono que se va dibujar al cargar el componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes.

- etiqueta: el texto asignado al polígono como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento <crowd-polygon>.
- vértices: una matriz de objetos JSON. Cada objeto contiene un valor de coordenada x e y para un punto en el polígono.

Example

Un atributo `initial-value` podría tener este aspecto.

```
initial-value =
  '[
     {
     "label": "dog",
     "vertices":
       [
         {
            "x": 570,
            "y": 239
         },
        ...
         {
            "x": 759,
            "y": 281
         }
       ]
     }
  ]'
```

Dado que estará dentro de un elemento HTML, la matriz JSON se debe escribir entre comillas simples o dobles. El ejemplo anterior utiliza comillas simples para encapsular la matriz JSON y comillas dobles dentro de la propia matriz. Si tiene que combinar comillas simples y dobles dentro de

la matriz JSON, reemplácelas por sus códigos de entidad HTML (`"` para comilla doble, `'` para comilla simple) para aplicarlas correctamente.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

Regions

Se requieren las siguientes regiones.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar polígonos.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

polygons

Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales describe un polígono que ha creado el trabajador. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes.

- etiqueta: el texto asignado al polígono como parte de la tarea de etiquetado.
- vértices: una matriz de objetos JSON. Cada objeto contiene un valor de coordenada x e y para un punto en el polígono. La esquina superior izquierda de la imagen es 0,0.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el trabajador está comentando. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- altura: la altura de la imagen en píxeles.

- ancho: el ancho de la imagen en píxeles.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación, se muestran ejemplos de salidas de escenarios de uso habituales para este elemento.

Una sola etiqueta, un solo polígono

```
{
    "annotatedResult":
    {
      "inputImageProperties": {
        "height": 853,
        "width": 1280
      },
      "polygons":
      [
        {
          "label": "dog",
          "vertices":
          [
            {
              "x": 570,
              "y": 239
            },
            {
              "x": 603,
              "y": 513
            },
            {
              "x": 823,
              "y": 645
            },
            {
              "x": 901,
              "y": 417
            },
            {
              "x": 759,
              "y": 281
            }
          ]
```

```
        }
      ]
    }
  }
]
```

Una sola etiqueta, varios polígonos

```
[
  {
    "annotatedResult": {
      "inputImageProperties": {
        "height": 853,
        "width": 1280
      },
      "polygons": [
        {
          "label": "dog",
          "vertices": [
            {
              "x": 570,
              "y": 239
            },
            {
              "x": 603,
              "y": 513
            },
            {
              "x": 823,
              "y": 645
            },
            {
              "x": 901,
              "y": 417
            },
            {
              "x": 759,
              "y": 281
            }
          ]
        },
        {
          "label": "dog",
```

```
          "vertices": [
            {
              "x": 870,
              "y": 278
            },
            {
              "x": 908,
              "y": 446
            },
            {
              "x": 1009,
              "y": 602
            },
            {
              "x": 1116,
              "y": 519
            },
            {
              "x": 1174,
              "y": 498
            },
            {
              "x": 1227,
              "y": 479
            },
            {
              "x": 1179,
              "y": 405
            },
            {
              "x": 1179,
              "y": 337
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
]
```

Varias etiquetas, varios polígonos

```
[
```

```
{
  "annotatedResult": {
    "inputImageProperties": {
      "height": 853,
      "width": 1280
    },
    "polygons": [
      {
        "label": "dog",
        "vertices": [
          {
            "x": 570,
            "y": 239
          },
          {
            "x": 603,
            "y": 513
          },
          {
            "x": 823,
            "y": 645
          },
          {
            "x": 901,
            "y": 417
          },
          {
            "x": 759,
            "y": 281
          }
        ]
      },
      {
        "label": "cat",
        "vertices": [
          {
            "x": 870,
            "y": 278
          },
          {
            "x": 908,
            "y": 446
          },
          {
```

```
              "x": 1009,
              "y": 602
            },
            {
              "x": 1116,
              "y": 519
            },
            {
              "x": 1174,
              "y": 498
            },
            {
              "x": 1227,
              "y": 479
            },
            {
              "x": 1179,
              "y": 405
            },
            {
              "x": 1179,
              "y": 337
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
]
```

Puede tener disponibles numerosas etiquetas, pero solo se muestran en la salida las que se usan.

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

'{"datos":{"características":[1,2,3,4]}}'

Un widget para dibujar polilínea en una imagen. Cada polilínea está asociada a una etiqueta y puede incluir dos o más vértices. Una polilínea puede intersecarse a sí misma y sus puntos inicial y final pueden situarse en cualquier parte de la imagen.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-polyline>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla. Para ver más ejemplos, consulta este GitHub repositorio.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-polyline
    name="crowdPolyline"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Add header here to describe the task"
    labels="['car','pedestrian','street car']"
  >
    <full-instructions>
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
        <p>Draw a polyline around the boundaries of all objects
        that the label applies to.</p>
        <p>Use the <b>Enter</b> key to complete a polyline.</p>
        <p>Make sure that the polyline fits tightly around the boundary
        of the object.</p>
    </full-instructions>

    <short-instructions>
        <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
        <p>Review the tool guide to learn how to use the polyline tool.</p>
        <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
        <p>To draw a polyline, select a label that applies to an object of interest
            and add a single point to the photo by clicking on that point. Continue to
            draw the polyline around the object by adding additional points
            around the object boundary.</p>
        <p>After you place the final point on the polyline, press <b>Enter</b> on your
        keyboard to complete the polyline.</p>
```

```
    </short-instructions>
  </crowd-polyline>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Opcional. El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

initial-value

Opcional. Matriz de objetos JSON, cada uno de los cuales establece una polilínea cuando se carga el componente. Cada objeto JSON de la matriz contiene las propiedades siguientes:

- etiqueta: el texto asignado a la polilínea como parte de la tarea de etiquetado. Este texto debe coincidir con una de las etiquetas definidas en el atributo labels del elemento `<crowd-polyline>`.
- vértices: las coordenadas x e y de los píxeles de los vértices de una polilínea, en relación con la esquina superior izquierda de la imagen.

```
initial-value= "{
   polylines: [
   {
       label: 'sideline', // label of this line annotation
       vertices:[         // an array of vertices which decide the position of the
line
       {
           x: 84,
           y: 110
       },
       {
           x: 60,
           y: 100
       }
       ]
   },
```

```
    {
        label: 'yardline',
        vertices:[
        {
            x: 651,
            y: 498
        },
        {
            x: 862,
            y: 869
        },
        {
            x: 1000,
            y: 869
        }
        ]
    }
   ]
}"
```

Las polilíneas definidas mediante la propiedad `initial-value` se pueden ajustar. Se registra si la respuesta de un trabajador se ajustó o no mediante un booleano `initialValueModified` en el resultado de la respuesta del trabajador.

etiquetas

Obligatorio. Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un trabajador puede asignar a la línea.

Límite: 10 etiquetas.

label-colors

Opcional. Una matriz de cadenas. Cada cadena es un código hexadecimal (hex) de una etiqueta.

name

Obligatorio. El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

Obligatorio. La dirección URL de la imagen en la que se dibujan las polilíneas.

Regions

Este elemento necesita las regiones siguientes.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo dibujar polilíneas.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: short-instructions, full-instructions

Output

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el trabajador está comentando. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- altura: la altura de la imagen en píxeles.
- ancho: el ancho de la imagen en píxeles.

polylines

Una matriz JSON que contiene objetos con las etiquetas y los vértices de las polilíneas.

- etiqueta: la etiqueta que se asigna a una línea.
- vértices: las coordenadas x e y de los píxeles de los vértices de una polilínea, en relación con la esquina superior izquierda de la imagen.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de este elemento.

```
{
   "crowdPolyline": { //This is the name you set for the crowd-polyline
     "inputImageProperties": {
       "height": 1254,
       "width": 2048
     },
     "polylines": [
       {
         "label": "sideline",
         "vertices": [
           {
             "x": 651,
             "y": 498
           },
           {
             "x": 862,
             "y": 869
           },
           {
             "x": 1449,
             "y": 611
           }
         ]
       },
       {
         "label": "yardline",
         "vertices": [
           {
             "x": 1148,
             "y": 322
           },
           {
             "x": 1705,
             "y": 474
           },
           ,
           {
             "x": 1755,
             "y": 474
           }
         ]
       }
     ]
```

```
    }
  }
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-radio-button

Botón que puede estar activado o desactivado. Cuando hay botones de opción dentro de un grupo de botones de opción, puede haber exactamente un botón de opción activado en el grupo, en cualquier momento. El siguiente es un ejemplo de cómo configurar un elemento `crowd-radio-button` dentro de un elemento `crowd-radio-group`.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar con el elemento `<crowd-radio-button>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-radio-group>
    <crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button>
    <crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
</crowd-form>
```

El ejemplo anterior se puede ver en una plantilla de tareas de trabajo personalizada en este GitHub ejemplo: plantilla personalizada de trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades.

Los botones de opción de Crowd HTML Element no admiten la etiqueta HTML, `required`. Para que sea obligatorio seleccionar un botón de opción, utilice elementos `<input type="radio">` para crear botones de radio y añada la etiqueta `required`. El atributo `name` de todos los elementos `<input>` que pertenecen al mismo grupo de botones de opción debe ser el mismo. Por ejemplo, la

siguiente plantilla requiere que el usuario seleccione un botón de opción del grupo `animal-type` antes de enviarla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <p>Select an animal type:</p>
<img src="https://images.unsplash.com/photo-1537151608828-ea2b11777ee8?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1539&q=80"
 style="height: 500; width: 400;"/>
<br><br>
<div>
  <input type="radio" id="cat" name="animal-type" value="cat" required>
  <label for="cat">Cat</label>
</div>
<div>
  <input type="radio" id="dog" name="animal-type" value="dog">
  <label for="dog">Dog</label>
</div>
<div>
  <input type="radio" id="unknown" name="animal-type" value="unknown">
  <label for="unknown">Unknown</label>
</div>
    <full-instructions header="Classification Instructions">
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
    </full-instructions>
    <short-instructions>
      <p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
      <p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
    </short-instructions>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

checked

Conmutador booleano que, si está presente, muestra activado el botón de opción.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitado el botón e impide que se active.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el trabajador. Este valor coincidirá con una clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

> **Note**
>
> Si utiliza los botones fuera de un elemento crowd-radio-group pero con la misma cadena `name` y diferentes cadenas `value`, el objeto `name` de la salida contendrá un valor booleano para cada cadena `value`. Para asegurarse de que solo se selecciona un botón en un grupo, conviértalos en elementos secundarios de un elemento crowd-radio-group y utilice diferentes valores de nombre.

valor

Nombre de propiedad para el valor booleano del elemento. Si no se especifica, usa "on" como valor predeterminado; por ejemplo, `{ "<name>": { "<value>": <true or false> } }`.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-radio-group
- Elementos secundarios: ninguno

Output

Genera un objeto con el siguiente patrón: `{ "<name>": { "<value>": <true or false> } }`. Si utiliza los botones fuera de un elemento crowd-radio-group pero con la misma cadena `name` y diferentes cadenas `value`, el objeto de nombre contendrá un valor booleano para cada cadena `value`. Para asegurarse de que solo se selecciona uno de un grupo de botones, conviértalos en elementos secundarios de un elemento crowd-radio-group y use diferentes valores de nombre.

Example Resultado de ejemplo de este elemento

```
[
  {
    "btn1": {
```

```
      "yes": true
    },
    "btn2": {
      "no": false
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-radio-group

Grupo de botones de opción. Solo se puede seleccionar un botón de opción en el grupo. Si se selecciona un botón de opción, se desactivará cualquier botón de opción que se haya elegido previamente en el mismo grupo. Para obtener un ejemplo de una plantilla de interfaz de usuario personalizada que utiliza el elemento `crowd-radio-group`, consulte esta plantilla personalizada de trabajo de etiquetado de reconocimiento de entidades.

Vea un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis que puede utilizar con el elemento `<crowd-radio-group>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<style>
 body {
  padding-left: 20px;
  margin-bottom: 20px;
 }
 #outer-container {
     display: flex;
     justify-content: space-around;
```

```
        max-width: 900px;
        margin-left: 100px;
    }
    .left-container {
        margin-right: auto;
        padding-right: 50px;
    }
    .right-container {
        margin-left: auto;
        padding-left: 50px;
    }
    #vertical-separator {
        border: solid 1px #d5dbdb;
    }
</style>

<crowd-form>
    <div>
        <h1>Instructions</h1>
    Lorem ipsum...
    </div>
    <div>
        <h2>Background</h2>
     <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
    incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
    exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    <div id="outer-container">
    <span class="left-container">
     <h2>Option 1</h2>
     <p>Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna. Orci dapibus ultrices in iaculis nunc
    sed augue lacus.</p>
    </span>
    <span id="vertical-separator"></span>
    <span class="right-container">
     <h2>Option 2</h2>
     <p>Ultrices vitae auctor eu augue ut. Pellentesque massa placerat duis ultricies
    lacus sed turpis tincidunt id.</p>
    </span>
    </div>
    <div>
        <h2>Question</h2>
     <p>Which do you agree with?</p>
    <crowd-radio-group>
```

```
    <crowd-radio-button name="option1" value="Option 1">Option 1</crowd-radio-button>
    <crowd-radio-button name="option2" value="Option 2">Option 2</crowd-radio-button>
 </crowd-radio-group>

    <p>Why did you choose this answer?</p>
 <crowd-text-area name="explanation" placeholder="Explain how you reached your
 conclusion..."></crowd-text-area>
   </div>
</crowd-form>
```

Atributos

Este elemento no admite atributos especiales.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: crowd-radio-button

Output

Genera una matriz de objetos que representa los elementos crowd-radio-button que contiene.

Example Ejemplo de salida de elementos

```
[
  {
    "btn1": {
      "yes": true
    },
    "btn2": {
      "no": false
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth

- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-semantic-segmentation

Widget para segmentar una imagen y asignar una etiqueta a cada segmento de imagen.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-semantic-segmentation>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-semantic-segmentation
    name="annotatedResult"
    src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
    header="Please label each of the requested objects in this image"
    labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
  >
    <full-instructions header="Segmentation Instructions">
      <ol>
          <li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
          <li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
 understand more about the labels.</li>
          <li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the
 image.</li>
      </ol>
    </full-instructions>

    <short-instructions>
      <p>Use the tools to label the requested items in the image</p>
    </short-instructions>
  </crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

El texto que se muestra por encima de la imagen. Por lo general, es una pregunta o instrucciones sencillas para el trabajador.

initial-value

Objeto JSON que contiene las asignaciones de color de un trabajo anterior de segmentación semántica y un vínculo a la salida de imagen superpuesta por el trabajo anterior. Incluya esto cuando desee que un trabajador humano verifique los resultados de un trabajo de etiquetado anterior y, si es necesario, lo ajuste.

El atributo se parecería al código siguiente:

```
initial-value='{
  "labelMappings": {
      "Bird": {
        "color": "#ff7f0e"
      },
      "Cat": {
        "color": "#2ca02c"
      },
      "Cow": {
        "color": "#d62728"
      },
      "Dog": {
        "color": "#1f77b4"
      }
    },
  "src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }}
}'
```

Cuando se utilizan los tipos de tareas integrados de Ground Truth con consolidación de anotaciones (en los que más de un trabajador etiqueta una sola imagen), las asignaciones de etiquetas se incluyen en los registros de salida de cada trabajador; sin embargo, el resultado general se representa como `internal-color-map` en los resultados consolidados.

Puede convertir `internal-color-map` en `label-mappings` en una plantilla personalizada utilizando el lenguaje de plantillas Liquid:

```
initial-value="{
```

```
  'src' : '{{ task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job|
 grant_read_access }}',
  'labelMappings': {
     {% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job-
metadata.internal-color-map %}
       {% if box[1]['class-name'] != 'BACKGROUND' %}
         {{ box[1]['class-name'] | to_json }}: {
           'color': {{ box[1]['hex-color'] | to_json }}
         },
       {% endif %}
     {% endfor %}
   }
}"
```

etiquetas

Matriz de cadenas con formato JSON, cada una de las cuales es una etiqueta que un trabajador puede asignar a un segmento de la imagen.

name

El nombre del widget. Se usa como clave para la entrada del widget en la salida del formulario.

src

La dirección URL de la imagen que se va a segmentar.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

Regions

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento.

full-instructions

Instrucciones generales sobre cómo segmentar imágenes.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Salida

La siguiente salida es compatible con este elemento.

labeledImage

Objeto JSON que contiene un PNG con codificación Base64 de las etiquetas.

labelMappings

Objeto JSON que contiene objetos denominados con etiquetas de segmentación.

- color: el valor hexadecimal del color RGB de la etiqueta en el PNG `labeledImage`.

initialValueModified

Valor booleano que indica si se han modificado los valores iniciales. Solo se incluye cuando la salida proviene de una tarea de ajuste.

inputImageProperties

Objeto JSON que especifica las dimensiones de la imagen que el trabajador está comentando. Este objeto contiene las siguientes propiedades.

- altura: la altura de la imagen en píxeles.
- ancho: el ancho de la imagen en píxeles.

Example: salidas de ejemplo de los elementos

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento.

```
[
  {
    "annotatedResult": {
      "inputImageProperties": {
        "height": 533,
        "width": 800
      },
      "labelMappings": {
```

```
        "<Label 2>": {
          "color": "#ff7f0e"
        },
        "<label 3>": {
          "color": "#2ca02c"
        },
        "<label 1>": {
          "color": "#1f77b4"
        }
      },
      "labeledImage": {
        "pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>"
      }
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-slider

Barra con un botón deslizante que permite a un trabajador seleccionar un valor de un intervalo de valores moviendo el botón. El control deslizante es excelente para configuraciones que reflejen niveles de intensidad, como, por ejemplo, volumen, brillo o saturación de color.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de topografía que utiliza el elemento `<crowd-slider>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
<crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button">
```

```
  <short-summary>
    <p>Provide a brief instruction here</p>
  </short-summary>

  <detailed-instructions>
    <h3>Provide more detailed instructions here</h3>
    <p>Include additional information</p>
  </detailed-instructions>

  <positive-example>
    <p>Provide an example of a good answer here</p>
    <p>Explain why it's a good answer</p>
  </positive-example>

  <negative-example>
    <p>Provide an example of a bad answer here</p>
    <p>Explain why it's a bad answer</p>
  </negative-example>
</crowd-instructions>

<div>
  <p>What is your favorite color for a bird?</p>
  <crowd-input name="favoriteColor" placeholder="example: pink" required></crowd-input>
</div>

<div>
  <p>Check this box if you like birds</p>
  <crowd-checkbox name="likeBirds" checked="true" required></crowd-checkbox>
</div>

<div>
  <p>On a scale of 1-10, how much do you like birds?</p>
  <crowd-slider name="howMuch" min="1" max="10" step="1" pin="true" required></crowd-
slider>
</div>

<div>
  <p>Write a short essay describing your favorite bird</p>
  <crowd-text-area name="essay" rows="4" placeholder="Lorem ipsum..." required></crowd-
text-area>
</div>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitado el control deslizante.

editable

Un modificador booleano que, si está presente, muestra un up/down botón que se puede elegir para seleccionar el valor.

Seleccionar el valor mediante el up/down botón es una alternativa a seleccionar el valor moviendo la perilla del control deslizante. El botón del control deslizante se moverá en sincronización con las opciones de botón hacia arriba o hacia abajo.

max

Número que especifica el valor máximo del control deslizante.

min

Número que especifica el valor mínimo del control deslizante.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el trabajador. Este valor coincidirá con una clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

pin

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el valor actual por encima del botón cuando este se mueve.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el trabajador proporcione información.

secondary-progress

Cuando se utiliza con un atributo CSS `crowd-slider-secondary-color`, la barra de progresión estará coloreada hasta el punto representado por el `secondary-progress`. Por ejemplo, si este representara la progresión en un vídeo en streaming, `value` representaría en qué punto de la escala

de tiempo del vídeo se encuentra el espectador. El valor `secondary-progress` representaría el punto de la escala de tiempo en el que el vídeo se había almacenado en búfer.

paso

Número que especifica la diferencia entre los valores seleccionables del control deslizante.

valor

Un elemento preestablecido que se convierte en valor predeterminado si el trabajador no proporciona entrada.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-tab

Componente diseñado para verse como una pestaña con información debajo.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd en. CodePen

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento `<crowd-tab>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-tabs>
    <crowd-tab header="Tab 1">
```

```
      <h2>Image</h2>

      <img
        src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80"
        style="max-width: 40%"
      >

      <h2>Text</h2>
      <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
      </p>
      <p>
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
 sed sed risus.
      </p>
    </crowd-tab>

    <crowd-tab header="Tab 2">
      <h2>Description</h2>
      <p>
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
 sed sed risus.
      </p>
    </crowd-tab>

    <crowd-tab header="Tab 3">
      <div style="width: 40%; display: inline-block">
        <img
          src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80"
          style="max-width: 80%"
        >
        <crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input>
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar
        <crowd-button>Some button</crowd-button>
      </div>

      <div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top">
        Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent
 vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.
        Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.
```

```
       Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris,
 urna gravida nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare,
 pellentesque ipsum.
       At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti
 magna enim ipsum diam tortor rutrum,
       quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer.
 Ac turpis amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas
 deleniti,
       nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor.
 Justo vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id
 eros.
     </div>
   </crowd-tab>

  </crowd-tabs>

  <crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input>

  <short-instructions>
    <p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus
 egestas sed sed risus.</p>
</short-instructions>

<full-instructions header="Classification Instructions">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
    <p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>

</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Texto que aparece en la pestaña. Normalmente se trata de algún tipo de nombre descriptivo breve indicativo de la información contenida debajo de la pestaña.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-tabs
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-tabs

Contenedor para información en pestañas.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla que utiliza el elemento `<crowd-tabs>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-tabs>
    <crowd-tab header="Tab 1">
      <h2>Image</h2>

      <img
        src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80"
        style="max-width: 40%"
      >

      <h2>Text</h2>
      <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
      </p>
      <p>
```

```
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
 sed sed risus.
      </p>
    </crowd-tab>

    <crowd-tab header="Tab 2">
      <h2>Description</h2>
      <p>
      Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
 sed sed risus.
      </p>
    </crowd-tab>

    <crowd-tab header="Tab 3">
      <div style="width: 40%; display: inline-block">
        <img
          src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80"
          style="max-width: 80%"
        >
        <crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input>
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo
        <input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar
        <crowd-button>Some button</crowd-button>
      </div>

      <div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top">
        Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent
 vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.
        Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.
        Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris,
 urna gravida nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare,
 pellentesque ipsum.
        At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti
 magna enim ipsum diam tortor rutrum,
        quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer.
 Ac turpis amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas
 deleniti,
        nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor.
 Justo vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id
 eros.
      </div>
    </crowd-tab>
```

```
  </crowd-tabs>

  <crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input>

  <short-instructions>
    <p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus
 egestas sed sed risus.</p>
</short-instructions>

<full-instructions header="Classification Instructions">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
    <p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>

</crowd-form>
```

Atributos

Este elemento no tiene atributos.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: crowd-tab

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-text-area

Campo para entrada de texto.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid diseñada para transcribir clips de audio que utiliza el elemento `<crowd-text-area>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <audio controls>
      <source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" type="audio/mpeg">
      Your browser does not support the audio element.
  </audio>
  <h3>Instructions</h3>
  <p>Transcribe the audio</p>
  <p>Ignore "umms", "hmms", "uhs" and other non-textual phrases</p>
  <crowd-text-area name="transcription" rows="4"></crowd-text-area>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

allowed-pattern

Expresión regular que se utiliza con el atributo auto-validate para pasar por alto los tipos de caracteres no coincidentes como tipos de trabajadores.

auto-focus

Conmutador booleano que, si está presente, pone el cursor en este elemento en carga para que los usuarios puedan comenzar a escribir inmediatamente sin tener que hacer clic en el elemento.

auto-validate

Conmutador booleano que, si está presente, activa la validación de entrada. El comportamiento del validador se puede modificar mediante los atributos error-message y allowed-pattern.

char-counter

Conmutador booleano que, si está presente, pone un pequeño campo de texto bajo la esquina inferior derecha del elemento, en la que se muestra la cantidad de caracteres que hay dentro del elemento.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra deshabilitada el área de entrada.

error-message

Texto que se va a mostrar debajo del campo de entrada, en el lado izquierdo, si se produce un error de validación.

etiqueta

Cadena que se muestra dentro de un campo de texto.

Este texto se reduce y se eleva por encima de un campo de texto cuando el trabajador comienza a escribir en el campo o cuando el atributo value está establecido.

max-length

Número entero que especifica el número máximo de caracteres permitido por el elemento. No se tendrán en cuenta los caracteres escritos o pegados que superen dicho número máximo.

max-rows

Un entero que especifica el número máximo de filas de texto que se permiten dentro de a crowd-text-area. Normalmente el elemento se expande para abarcar nuevas filas. Si max-rows se establece y el número de filas lo supera, el contenido se desplaza hacia arriba, fuera de la vista, y aparece un control de la barra de desplazamiento.

name

Cadena que se utiliza para representar los datos del elemento en la salida.

marcador de posición

Cadena que se presenta al usuario como marcador de posición. Desaparece después de que el usuario pone algo en el área de entrada.

rows

Número entero que especifica la altura del elemento en filas de texto.

valor

Un elemento preestablecido que se convierte en valor predeterminado si el trabajador no proporciona entrada. El elemento preestablecido aparece en un cuadro de texto.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Output

Este elemento devuelve el `name` como un nombre de propiedad y el contenido de texto del elemento como el valor. Los retornos de carro del texto se representan como `\n`.

Example Resultado de ejemplo de este elemento

```
[
  {
    "textInput1": "This is the text; the text that\nmakes the crowd go wild."
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-toast

Notificación sutil que aparece temporalmente en la pantalla. Solo se ve un crowd-toast.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla Liquid que utiliza el elemento `<crowd-toast>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p>
  <p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p>
  <p>Include the http:// prefix from the website</p>
  <crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input>

  <crowd-toast duration="10000" opened>
    This is a message that you want users to see when opening the template. This
 message will disappear in 10 seconds.
   </crowd-toast>

</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

duración

Número que especifica el tiempo, en milisegundos, que la notificación se ve en la pantalla.

text

El texto que se muestra en la notificación.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-toggle-button

Un botón que actúa como un ON/OFF conmutador y cambia de estado.

Vea un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML de Crowd. CodePen

En el ejemplo siguiente se muestran diferentes formas de utilizar para utilizar el elemento HTML `<crowd-toggle-button>`. Copie el siguiente código y guárdelo en un archivo con la extensión `.html`. Abra el archivo en cualquier navegador para obtener una vista previa e interactuar con esta plantilla.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
  <!--Toggle button without value-->
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonWithoutValue"></crowd-toggle-button>

  <!--Toggle button with value-->
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonWithValue" value="someValue"></crowd-toggle-
button>

  <!--Toggle button disabled-->
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonDisabled" disabled></crowd-toggle-button>

  <!--Toggle button marked invalid-->
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonInvalid" invalid></crowd-toggle-button>

  <!--Toggle button marked required-->
  <crowd-toggle-button name="toggleButtonRequired" required></crowd-toggle-button>
</crowd-form>
```

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

checked

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón en la posición de encendido.

disabled

Conmutador booleano que, si está presente, muestra el botón como deshabilitado y evita que se hagan conmutaciones.

invalid

Cuando está en la posición de desactivado, un botón que use este atributo se visualizará con un color de alerta. El estándar es rojo, pero se puede cambiar en CSS. Cuando esté en la posición de activado, el botón se mostrará en el mismo color que otros botones que estén en la posición de activado.

name

Cadena que se utiliza para identificar la respuesta enviada por el trabajador. Este valor coincide con una clave del objeto JSON que especifica la respuesta.

obligatorio

Conmutador booleano que, si está presente, requiere que el trabajador proporcione información.

valor

Valor que se utiliza en la salida como nombre de propiedad para el estado booleano del elemento. Toma "on" como valor predeterminado si no se proporciona.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: ninguno

Output

Este elemento devuelve `name` como nombre de un objeto, que contiene el elemento `value` como nombre de propiedad y el estado del elemento como valor booleano para la propiedad. Si no se especifica ningún valor para el elemento, el nombre de la propiedad toma de forma predeterminada el valor "on".

Example Resultado de ejemplo de este elemento

```
[
```

```
  {
    "theToggler": {
      "on": true
    }
  }
]
```

Véase también

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

Crowd HTML Elements V2

Crowd HTML V2 Elements presenta capacidades de etiquetado mejoradas diseñadas para apoyar a los trabajadores, con nuevas características adaptadas a los casos de uso de entrenamiento de modelos de GenAI. Estos elementos V2 son compatibles con los Crowd HTML Elements crowd-form, short-instructions, crowd-button, crowd-tabs y crowd-tab. Si utiliza otros elementos con elementos V2, la aplicación de anotaciones no funcionará correctamente.

crowd-text-ranking

Widget para que los trabajadores deslicen y clasifiquen diversas entradas de texto en función de las dimensiones que especifique.

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements-v2.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-text-ranking
    name="textRanking"
    ordinal-ranking-dimensions='[{"name":"Clarity","allowTie":true},
{"name":"Inclusivity","allowTie":false}]'
    text="Explain why you can see yourself in a mirror at a level that a 16 year old
 can understand."
    responses='["When light is emitted from light source like a light bulb, some of
 it travels toward your body, where it may be reflected toward the mirror with some
```

```
 probability or it may be absorbed. If it were reflected off your body, then some of it
 could travel toward the mirror, where it could be reflected again. If it is the case
 where light strikes the mirror, the light is then again redirected as a reflection.
 If that light is pointed in the direction of your eyes, then the light will enter your
 eyes. Then, your brain processes the electrical signal made by your eyes and sees it
 as an image.","You can see yourself because of a series of light reflections. Light
 travels from the light source, hits and reflects off of your body and travels toward
 the mirror. Then, it reflects off of the mirror and travels to your eyes, where your
 brain registers it as a picture of yourself.","Light travels in various directions
 from a light source like a light bulb. Some of the light reflects off of your body
 with some probability, after which some of it travels to the mirror. Upon striking the
 mirror, the some of the light again reflects off the mirror and travels toward your
 eyes, wherein your eyes detect the light after absorbing it. After this process, your
 brain processes the signal as an image of yourself.","The phenomenon of self-visual
 perception via a mirror at an ontological plane derives from the intricate interplay
 of photons within the electromagnetic spectrum, quantum mechanical principles, and the
 neurocognitive processes underpinning self-recognition. In essence, the mirror serves
 as an interface wherein incident photons, emitted from an external object, interact
 with the reflective surface at a specific angle of incidence governed by the laws of
 geometric optics. This interaction culminates in the process of specular reflection,
 leading to the formation of a virtual image."]'
  >
    <short-instructions>
      <h1>Hello these are my instructions 1</h1>
      <p>Hello these are my instructions 2</p>
      <p>Hello these are my instructions 3</p>
    </short-instructions>
  </crowd-text-ranking>
</crowd-form>
```

Atributos

Este elemento admite los siguientes atributos.

text

El texto o la referencia de S3 al texto al que se hace referencia al clasificar las respuestas.

ordinal-ranking-dimensions

Matriz obligatoria del objeto `ordinal-ranking-dimensions`, que especifica la dimensión en la que se van a clasificar las respuestas. Esta dimensión contiene un nombre y una propiedad denominada allowTie, que determina si un trabajador puede dar a las respuestas la misma clasificación.

responses

Matriz obligatoria del objeto `ordinal-ranking-dimensions`, que especifica la dimensión en la que se van a clasificar las respuestas. Esta dimensión contiene un nombre y una propiedad denominada allowTie, que determina si un trabajador puede dar a las respuestas la misma clasificación.

name

Campo de cadena obligatorio que identifica la respuesta que el trabajador envía. Coincide con una clave del contrato de datos de salida del envío del trabajador.

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

crowd-question-answer-generation

Widget para que los trabajadores resalten secciones de texto y asignen pares de pregunta y respuesta según sus instrucciones

Consulte un ejemplo interactivo de una plantilla HTML que utiliza este elemento HTML Crowd en CodePen.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements-v2.js"></script>

<crowd-form>
  <crowd-question-answer-generation
    name="questionAnswerGeneration"
    text='The Amazon rainforest (Portuguese: Floresta Amazônica or Amazônia; Spanish:
 Selva Amazónica, Amazonía or usually Amazonia; French: Forêt amazonienne; Dutch:
 Amazoneregenwoud), also known in English as Amazonia or the Amazon Jungle, is a moist
 broadleaf forest that covers most of the Amazon basin of South America. This basin
 encompasses 7,000,000 square kilometres (2,700,000 sq mi), of which 5,500,000 square
 kilometres (2,100,000 sq mi) are covered by the rainforest. This region includes
 territory belonging to nine nations. The majority of the forest is contained within
 Brazil, with 60% of the rainforest, followed by Peru with 13%, Colombia with 10%, and
 with minor amounts in Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname and French Guiana.
 States or departments in four nations contain "Amazonas" in their names. The Amazon
 represents over half of the planet's remaining rainforests, and comprises the largest
 and most biodiverse tract of tropical rainforest
```

```
    in the world, with an estimated 390 billion individual trees divided into 16,000
  species. For a long time, it was thought that the
    Amazon rainforest was only ever sparsely populated, as it was impossible to sustain
  a large population through agriculture given the poor soil.
    Archeologist Betty Meggers was a prominent proponent of this idea, as described in
  her book Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise.
    She claimed that a population density of 0.2 inhabitants per square kilometre
  (0.52/sq mi) is the maximum that can be sustained in the rainforest
    through hunting, with agriculture needed to host a larger population. However,
  recent anthropological findings have suggested that the region was
    actually densely populated. Some 5 million people may have lived in the Amazon
  region in AD 1500, divided between dense coastal settlements, such as that at
    Marajó, and inland dwellers. By 1900 the population had fallen to 1 million and by
  the early 1980s it was less than 200,000.'
    min-questions="1"
    max-questions="10"
    question-min-words="1"
    question-max-words="100"
    answer-min-words="1"
    answer-max-words="100"
    question-tags='[
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ]'
    allow-custom-question-tags="true"
  >
    <short-instructions>
      <p>User instructions will be displayed here.</p>
    </short-instructions>
  </crowd-question-answer-generation>
</crowd-form>
```

Atributos

Este elemento admite los siguientes atributos.

text

El texto o la referencia de S3 al texto al que se hace referencia al clasificar las respuestas.

min-questions

Entero opcional que especifica la cantidad mínima de preguntas que un trabajador tendría que crear durante la tarea. Si no se proporciona, se le pedirá que escriba al menos un par de pregunta y respuesta.

max-questions

Entero opcional que especifica la cantidad máxima de preguntas que un trabajador puede crear durante la tarea.

question-min-words

Entero opcional que especifica la cantidad mínima de palabras permitidas en una pregunta. Si no se proporciona, se le pedirá que introduzca al menos una palabra en la pregunta.

question-max-words

Entero opcional que especifica la cantidad máxima de palabras permitidas en una pregunta.

answer-min-words

Entero opcional que especifica la cantidad mínima de palabras permitidas en una respuesta. Si no se proporciona, se le pedirá que introduzca al menos una palabra en la respuesta.

answer-max-words

Entero opcional que especifica la cantidad máxima de palabras permitidas en una respuesta.

question-tags

Matriz obligatoria de cadenas que especifica las posibles etiquetas que un trabajador puede asignar a un par de pregunta y respuesta. Si esta matriz está vacía, no se muestra el campo de etiquetas de preguntas.

allow-custom-question-tags

Campo booleano obligatorio que indica si un trabajador puede especificar una etiqueta de pregunta personalizada.

name

Campo de cadena obligatorio que identifica la respuesta que el trabajador envía. Coincide con una clave del contrato de datos de salida del envío del trabajador.

Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Entrena el etiquetado de datos con humanos con Amazon SageMaker Ground Truth
- Referencia de Crowd HTML Elements

Crowd HTML Elements de Augmented AI

Los siguientes Crowd HTML Elements solo están disponibles para tareas de flujos de trabajo humano de Augmented AI.

crowd-textract-analyze-document

Un widget para permitir la revisión humana de un resultado de análisis de documentos de Amazon Textract.

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Este es el texto que se muestra como encabezado.

src

Este es un enlace a la imagen para que la analice el trabajador.

initialValue

Establece los valores iniciales de los atributos encontrados en la interfaz de usuario de trabajo.

A continuación, se muestra un ejemplo de una entrada de `initialValue`:


```
[
            {
                "blockType": "KEY_VALUE_SET",
                "confidence": 38.43309020996094,
                "geometry": {
                    "boundingBox": {
                        "width": 0.32613086700439453,
                        "weight": 0.0942094624042511,
                        "left": 0.4833833575248718,
                        "top": 0.5227988958358765
```

```
                    },
                    "polygon": [
                        {"x": 0.123, "y": 0.345}, ...
                    ]
                }
                "id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4",
                "relationships": [
                    {
                        "type": "CHILD",
                        "ids": [
                            "7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56",
                            "4d6da730-ba43-467c-a9a5-c6137ba0c472"
                        ]
                    },
                    {
                        "type": "VALUE",
                        "ids": [
                            "6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54"
                        ]
                    }
                ],
                "entityTypes": [
                    "KEY"
                ],
                "text": "Foo bar"
            },
]
```

blockTypes

Esto determina el tipo de análisis que pueden hacer los trabajadores. Solo se admite `KEY_VALUE_SET` actualmente.

claves

Esto especifica nuevas claves y el valor de texto asociado que el trabajador puede agregar. Los valores de entrada para `keys` pueden incluir los siguientes elementos:

- `importantFormKey` acepta cadenas y se utiliza para especificar una sola clave.
- `importantFormKeyAliases` se puede utilizar para especificar alias que son alternativas aceptables a las claves suministradas. Utilice este elemento para identificar ortografías o

presentaciones alternativas de sus claves. Este parámetro acepta una lista de una o varias cadenas.

A continuación, se muestra un ejemplo de entrada de `keys`:

```
[
      {
        importantFormKey: 'Address',
        importantFormKeyAliases: [
          'address',
          'Addr.',
          'Add.',
        ]
      },
      {
        importantFormKey: 'Last name',
        importantFormKeyAliases: ['Surname']
      }
]
```

no-key-edit

Esto impide que los trabajadores editen las claves de las anotaciones transferidas mediante `initialValue`. Esto evita que los trabajadores editen las claves detectadas en sus documentos. Esto es obligatorio.

no-geometry-edit

Esto impide que los trabajadores editen los polígonos de las anotaciones transferidos mediante `initialValue`. Por ejemplo, esto impediría al trabajador editar el cuadro delimitador alrededor de una clave determinada. Esto es obligatorio.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

Regions

Las regiones siguientes son compatibles con este elemento. Puede usar código HTML y CSS personalizado dentro de estas regiones para dar formato a sus instrucciones para los trabajadores. Por ejemplo, utilice la sección `short-instructions` para proporcionar ejemplos buenos y malos de cómo completar una tarea.

full-instructions

Instrucciones generales acerca de cómo utilizar el widget.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Ejemplo de una plantilla de trabajador que utiliza el elemento crowd

Un ejemplo de una plantilla de trabajador que utiliza este elemento crowd se vería como se indica a continuación.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form>
  <crowd-textract-analyze-document
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
    initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
    header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they
 don't match the following document."
    no-key-edit
    no-geometry-edit
    keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
    block-types="['KEY_VALUE_SET']"
  >
    <short-instructions header="Instructions">
      <style>
        .instructions {
          white-space: pre-wrap;
        }
        .instructionsImage {
          display: inline-block;
          max-width: 100%;
```

```
        }
      </style>
      <p class='instructions'>Click on a key-value block to highlight the corresponding
 key-value pair in the document.

If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is
 incorrect, correct it.

The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/
correct-value-text.png" />

A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/
correct-value.png" />

If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-
key-value-pair.png" />

If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-
not-found.png" />

If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-
is-blank.png" />

<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next or below to each other.

Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-
key-value-pair-1.png" />

Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-
key-value-pair-2.png" />

If the content of the value has multiple lines, enter all the text without line break.
 Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/
multiple-lines.png" /></p>
    </short-instructions>
```

```
    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
  </crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>
```

Output

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento. Encontrará una explicación detallada de este resultado en la documentación de la AnalyzeDocumentAPI de Amazon Textract.

```
{
  "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": {
    blocks: [
      {
        "blockType": "KEY_VALUE_SET",
        "id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4",
        "relationships": [
          {
            "type": "CHILD",
            "ids": ["7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56", "4d6da730-ba43-467c-a9a5-
c6137ba0c472"]
          },
          {
            "type": "VALUE",
            "ids": ["6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54"]
          }
        ],
        "entityTypes": ["KEY"],
        "text": "Foo bar baz"
      }
    ]
  }
}
```

crowd-rekognition-detect-moderation-etiquetas

Un widget para permitir la revisión humana de un resultado de moderación de una imagen de Amazon Rekognition.

Atributos

Los siguientes atributos son compatibles con este elemento.

header

Este es el texto que se muestra como encabezado.

src

Este es un enlace a la imagen para que la analice el trabajador.

categories

Esto admite `categories` como matriz de cadenas o una matriz de objetos donde cada objeto tiene un campo `name`.

Si las categorías aparecen como objetos, se aplica lo siguiente:

- Las categorías mostradas son el valor del campo `name`.
- La respuesta devuelta contiene los objetos completos de las categorías seleccionadas.

Si las categorías vienen en forma de cadenas, se aplica lo siguiente:

- La respuesta devuelta es una matriz de todas las cadenas seleccionadas.

exclusion-category

Al establecer este atributo, crea un botón debajo de las categorías en la interfaz de usuario.

- Cuando un usuario elige el botón, se anula la selección de todas las categorías y se desactivan.
- Al elegir el botón de nuevo, se vuelven a activar las categorías para que los usuarios puedan elegirlas.
- Si envía después de elegir el botón, devuelve una matriz vacía.

Jerarquía de elementos

Este elemento tiene los siguientes elementos principales y secundarios.

- Elementos principales: crowd-form
- Elementos secundarios: full-instructions, short-instructions

AWS Regiones

Este elemento admite AWS las siguientes regiones. Puede usar código HTML y CSS personalizado dentro de estas regiones para dar formato a sus instrucciones para los trabajadores. Por ejemplo, utilice la sección `short-instructions` para proporcionar ejemplos buenos y malos de cómo completar una tarea.

full-instructions

Instrucciones generales acerca de cómo utilizar el widget.

short-instructions

Instrucciones importantes específicas de la tarea que se muestran en un lugar destacado.

Ejemplo de plantilla de trabajador con el elemento crowd

Un ejemplo de una plantilla de trabajador que utiliza el elemento crowd sería el siguiente.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form>
  <crowd-rekognition-detect-moderation-labels
    categories='[
      {% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
        {
          name: "{{ label.name }}",
          parentName: "{{ label.parentName }}",
        },
      {% endfor %}
    ]'
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
    header="Review the image and choose all applicable categories."
  >
    <short-instructions header="Instructions">
      <style>
        .instructions {
          white-space: pre-wrap;
        }
      </style>
      <p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
```

```
If no categories apply, choose None.

<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons

<b>Graphic Male Nudity</b>
Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups

<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups

<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography

<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity or pornography

<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context

<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear

<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear

<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose

<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses

<b>Graphic Violence or Gore</b>
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries

<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching

<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting

<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
```

```
<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns
 using sharp objects

<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies

<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies

<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p>
    </short-instructions>

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
  </crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>
```

Output

A continuación se muestra un ejemplo de resultado para este elemento. Para obtener más información sobre este resultado, consulte la documentación de la API Amazon DetectModerationLabelsRekognition.

```
{
  "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": {
    "ModerationLabels": [
        { name: 'Gore', parentName: 'Violence' },
        { name: 'Corpses', parentName: 'Violence' },
    ]
  }
}
```

Uso de Amazon Augmented AI para la revisión humana

Cuando utiliza aplicaciones de IA como Amazon Rekognition, Amazon Textract o sus modelos de machine learning (ML) personalizados, puede utilizar Amazon Augmented AI para obtener una revisión humana de predicciones de baja confianza o de muestras aleatorias de predicciones.

¿Qué es Amazon Augmented AI?

Amazon Augmented AI (Amazon A2I) es un servicio que pone la revisión humana de predicciones de ML al alcance de todos los desarrolladores, ya que elimina el engorroso trabajo vinculado a la creación de sistemas de revisión humana o a la administración de un gran número de revisores humanos.

Muchas aplicaciones de ML necesitan personas que revisen las predicciones de baja confianza, a fin de garantizar que los resultados sean correctos. Por ejemplo, la extracción de información de los formularios de solicitud de hipoteca escaneados puede requerir la revisión humana, debido a la baja calidad de los escaneos o a la mala caligrafía. Diseñar sistemas de revisión humana puede consumir mucho tiempo y dinero, ya que implica implementar procesos o flujos de trabajo complejos, escribir software personalizado para administrar las tareas y los resultados de revisión y administrar grandes grupos de revisores.

Amazon A2I agiliza la creación y la gestión de revisiones humanas para las aplicaciones de ML. Amazon A2I ofrece flujos de trabajo integrados de revisión humana para casos de uso comunes de ML, como la moderación de contenido y la extracción de texto de documentos. También puede crear sus propios flujos de trabajo para modelos de aprendizaje automático basados en SageMaker IA o en cualquier otra herramienta. Puede usar Amazon A2I para permitir que revisores humanos intervengan cuando algún modelo no genere predicciones de alta confianza o cuando quiera auditar predicciones de manera regular.

Ejemplos de casos de uso de Amazon A2I

Los siguientes ejemplos muestran cómo puede utilizar Amazon A2I para integrar un ciclo de revisión humana en su aplicación de ML. Para cada uno de estos ejemplos, encontrará un cuaderno de Jupyter que muestre ese flujo de trabajo en Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I.

- Uso de Amazon A2I con Amazon Textract: puede hacer que los revisores humanos se encarguen de revisar los pares clave-valor importantes en documentos de una sola página o pedirle a Amazon Textract que extraiga aleatoriamente algunos documentos de su conjunto de datos y se los envíe a estas personas para que los revisen.
- Uso de Amazon A2I con Amazon Rekognition: los revisores humanos pueden comprobar si hay imágenes que no sean seguras y detectar contenido violento o para adultos cuando Amazon Rekognition devuelva una puntuación de confianza baja; también puede pedirle a Amazon Rekognition que seleccione aleatoriamente algunas imágenes del conjunto de datos y se las envíe a los revisores para que las comprueben.
- Utilice Amazon A2I para revisar las inferencias de aprendizaje automático en tiempo real: utilice Amazon A2I para revisar las inferencias de baja confianza en tiempo real realizadas por un

modelo implementado en un punto final alojado en SageMaker IA y entrene su modelo de forma incremental con los datos de salida de Amazon A2I.

- Uso de Amazon A2I con Amazon Comprehend: los revisores humanos pueden revisar las inferencias de Amazon Comprehend sobre datos de texto, como el análisis de opinión, la sintaxis del texto y la detección de entidades.
- Uso de Amazon A2I con Amazon Transcribe: los revisores humanos pueden revisar las transcripciones de archivos de vídeo o audio de Amazon Transcribe; luego, puede usar los resultados de los bucles de revisión humana de transcripciones para crear un vocabulario personalizado y mejorar las transcripciones futuras de contenido de vídeo o audio similar.
- Uso de Amazon A2I con Amazon Translate: los revisores humanos pueden revisar las traducciones con un nivel bajo de confianza que Amazon Translate haya devuelto.
- Uso de Amazon A2I para revisar datos tabulares: puede usar Amazon A2I para integrar un ciclo de revisión humana en una aplicación de ML que utilice datos tabulares.



Temas

- Primeros pasos con Amazon Augmented AI
- Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I
- Crear un flujo de trabajo de revisión humana
- Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana
- Crear e iniciar un bucle humano
- Eliminación de un bucle humano
- Crear y administrar plantillas de tareas de trabajador

- Supervise y administre su bucle humano
- Datos de salida de Amazon A2I
- Permisos y seguridad en Amazon Augmented AI
- Uso Amazon CloudWatch Events en Amazon Augmented AI
- Uso de las API en Amazon Augmented AI

Primeros pasos con Amazon Augmented AI

Para empezar a usar Amazon Augmented AI, consulte Componentes básicos de Amazon A2I y Requisitos previos para el uso de Augmented AI. A continuación, utilice la siguiente documentación para aprender a utilizar la consola y la API de Amazon A2I.

- Tutorial: Introducción a la consola Amazon A2I
- Tutorial: Introducción al uso de la API de Amazon A2I

También puede empezar a utilizar la API de Amazon A2I con el tutorial de un cuaderno de Jupyter. Consulte Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I para obtener una lista de cuadernos y casos de uso.

Componentes básicos de Amazon A2I

Revise los siguientes términos para familiarizarse con los componentes principales de Amazon A2I.

Tipos de tareas

El AI/ML flujo de trabajo en el que se integra Amazon A2I define un tipo de tarea de Amazon A2I.

Amazon A2I es compatible con lo siguiente:

- Dos tipos de tareas integradas: la extracción de pares clave-valor de Amazon Textract y la moderación de Amazon Rekognition Image.
- Un tipo de tarea personalizado: utilice un tipo de tarea personalizado para integrar un bucle de revisión humana en cualquier flujo de trabajo de machine learning. Puede utilizar un tipo de tarea personalizado para integrar Amazon A2I con otros AWS servicios, como Amazon Comprehend, Amazon Transcribe y Amazon Translate, así como con sus propios flujos de trabajo de aprendizaje automático personalizados. Para obtener más información, consulte Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I.

Seleccione una pestaña de la siguiente tabla para ver los diagramas que ilustran cómo funciona Amazon A2I con cada tipo de tarea. Seleccione la página del tipo de tarea mediante los enlaces de la lista anterior para obtener más información sobre ese tipo de tarea.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

Esta imagen muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Textract. A la izquierda, se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Textract: un bucket de Amazon S3, condiciones de activación, una plantilla de tareas de proceso de trabajo y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo de trabajo de revisión humana o definición de flujo. Hay una flecha que apunta directamente al siguiente paso del flujo de trabajo: usar Amazon Textract para configurar un bucle humano con el flujo de trabajo de revisión humana. Una segunda flecha va desde este paso hacia el paso en el que se cumplen las condiciones de activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto inicia la creación de un bucle humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en tres pasos: 1) se generan la interfaz de usuario y las herramientas del trabajador y la tarea se pone a disposición de los trabajadores; 2) los trabajadores revisan los datos introducidos y 3) los resultados se guardan en Amazon S3.

Amazon Rekognition – Image moderation

Esta imagen muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Rekognition. A la izquierda, se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Rekognition: un bucket de Amazon S3, condiciones de activación, una plantilla de tareas de proceso de trabajo y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo

de trabajo de revisión humana o definición de flujo. Hay una flecha que apunta directamente al siguiente paso del flujo de trabajo: usar Amazon Rekognition para configurar un bucle humano con el flujo de trabajo de revisión humana. Una segunda flecha va desde este paso hacia el paso en el que se cumplen las condiciones de activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto inicia la creación de un bucle humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en tres pasos: 1) se generan la interfaz de usuario y las herramientas del trabajador y la tarea se pone a disposición de los trabajadores; 2) los trabajadores revisan los datos introducidos y 3) los resultados se guardan en Amazon S3.

Custom Task Type

La siguiente imagen muestra el flujo de trabajo personalizado de Amazon A2I. Se utiliza un modelo de ML personalizado para generar predicciones. La aplicación cliente filtra estas predicciones utilizando criterios definidos por el usuario y determina si es necesaria una revisión humana. Si es así, estas predicciones se envían a Amazon A2I para la revisión humana. Amazon A2I recopila los resultados de la revisión humana en Amazon S3, que obtiene acceso mediante la aplicación cliente. Si el filtro determina que no es necesaria una revisión humana, las predicciones se pueden enviar directamente a la aplicación cliente.



Flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo)

Utilizamos un flujo de trabajo de revisión humana para especificar el equipo de trabajo humano, para configurar la interfaz de usuario de los trabajadores mediante una plantilla de tareas de trabajador y para proporcionar información sobre cómo deben los trabajadores completar la tarea de revisión.

Para los tipos de tareas integrados, también se utiliza el flujo de trabajo de revisión humana para identificar las condiciones en las que se activa un bucle humano de revisión. Por ejemplo, Amazon Rekognition puede realizar la moderación del contenido de la imagen mediante machine learning. Puede usar el flujo de trabajo de revisión humana para especificar que una imagen se enviará a un humano, con fines de moderación de contenido, si el nivel de confianza de Amazon Rekognition es demasiado bajo.

Puede usar un flujo de trabajo de revisión humana para crear varios bucles humanos.

Puede crear una definición de flujo en la consola de SageMaker IA o con la API. SageMaker Para obtener más información sobre estas dos opciones, consulte Crear un flujo de trabajo de revisión humana.

Equipo de trabajo

Un equipo de trabajo es un grupo de trabajadores humanos a los que les envía las tareas de revisión humana.

Al crear un flujo de trabajo de revisión humana, se especifica un único equipo de trabajo.

El equipo de trabajo puede estar en la plantilla de Amazon Mechanical Turk, en una plantilla gestionada por un proveedor o en su propia plantilla privada. Cuando utiliza personal privado, puede crear varios equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo se puede utilizar en varios flujos de trabajo de revisión humana. Para aprender a crear una plantilla de trabajo y equipos de trabajo, consulte Personal.

Plantilla de tarea de trabajador e interfaz de usuario de tarea humana

Utilice una plantilla de tareas de trabajador a fin de crear una interfaz de usuario de trabajador (una interfaz de usuario de tareas humanas) para las tareas de revisión humana.

La interfaz de usuario de tareas humanas muestra los datos de entrada, como documentos, imágenes o instrucciones, a los trabajadores. También proporciona herramientas interactivas que el trabajador utiliza para completar las tareas.

Para los tipos de tareas integradas, debe utilizar la plantilla de tareas de trabajador de Amazon A2I que se proporciona para ese tipo de tarea.

Bucles humanos

Se utiliza un bucle humano para crear un trabajo de revisión humana simple. Para cada trabajo de revisión humana, puede elegir el número de trabajadores a los que se les enviará la tarea para que revisen un único objeto de datos. Por ejemplo, si establece el número de trabajadores por objeto en 3 para un trabajo de etiquetado y clasificación de imágenes, tres trabajadores clasificarán cada imagen de entrada. Aumentar el número de trabajadores por objeto puede mejorar la precisión de las etiquetas.

Se crea un bucle humano mediante un flujo de trabajo de revisión humana de la siguiente manera:

- En el caso de los tipos de tareas integradas, las condiciones especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana determinan cuándo se crea el bucle humano.
- Las tareas de revisión humana se envían al equipo de trabajo especificado en el flujo de trabajo de revisión humana.
- La plantilla de tareas de trabajador especificada en el flujo de trabajo de revisión humana se utiliza para representar la interfaz de usuario de la tarea humana.

¿Cuándo se crean los bucles humanos?

Cuando utilizas uno de los tipos de tareas integrados, el AWS servicio correspondiente crea e inicia un ciclo humano en tu nombre cuando se cumplen las condiciones especificadas en tu flujo de trabajo de revisión humana. Por ejemplo:

- Al utilizar Augmented AI con Amazon Textract, puede integrar Amazon A2I en una tarea de revisión de documentos mediante la operación de API `AnalyzeDocument`. Se crea un bucle humano cada vez que Amazon Textract devuelve inferencias sobre pares clave-valor que cumplen las condiciones especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana.
- Al utilizar Augmented AI con Amazon Rekognition, puede integrar Amazon A2I en una tarea de moderación de imágenes mediante la operación de API `DetectModerationLabels`. Se crea un bucle humano cada vez que Amazon Rekognition devuelve inferencias sobre el contenido de imágenes que cumple con las condiciones especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana.

Cuando se utiliza un tipo de tarea personalizado, usted iniciará un bucle humano mediante la API de Amazon Augmented AI Runtime. Cuando llama a `StartHumanLoop` en la aplicación personalizada, se envía una tarea a los revisores humanos.

Para aprender a crear e iniciar un bucle humano, consulte Crear e iniciar un bucle humano.

Para generar estos recursos y crear un flujo de trabajo de revisión humana, Amazon A2I integra varios APIs, incluido el modelo de tiempo de ejecución de IA aumentada de Amazon SageMaker APIs, y los APIs asociados a su tipo de tarea. Para obtener más información, consulte Uso de las API en Amazon Augmented AI.

> **Note**
>
> AWS La disponibilidad regional puede variar si utilizas Augmented AI con otros AWS servicios, como Amazon Textract. Crea recursos de IA aumentada en la misma AWS región que utilizas para interactuar con esos AWS servicios. Para ver AWS la disponibilidad regional de todos los servicios, consulte la tabla de regiones.

Requisitos previos para el uso de Augmented AI

Amazon A2I utiliza recursos de IAM, SageMaker IA y Amazon S3 para crear y ejecutar sus flujos de trabajo de revisión humana. Puede crear algunos de estos recursos en la consola de Amazon A2I al crear un flujo de trabajo de revisión humana. Para aprender a hacerlo, consulte Tutorial: Introducción a la consola Amazon A2I.

Para utilizar Amazon A2I, necesita los siguientes recursos:

- Uno o más depósitos de Amazon S3 en la misma AWS región que el flujo de trabajo para los datos de entrada y salida. Para crear un bucket, siga las instrucciones en Crear un bucket en la Guía del usuario de la consola de Amazon Simple Storage Service.
- Un rol de IAM con los permisos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana y un rol o usuario de IAM con permiso para acceder a Augmented AI. Para obtener más información, consulte Permisos y seguridad en Amazon Augmented AI.
- Una plantilla pública, privada o de proveedor para sus flujos de trabajo de revisión humana. Si planea utilizar una fuerza laboral privada, debe configurar una con antelación en la misma AWS región que su flujo de trabajo de Amazon A2I. Para obtener más información sobre estos tipos de personal, consulte Personal.

> **Important**
>
> Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon Augmented AI en este momento, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad. Si utilizas Amazon Augmented AI junto con otros AWS servicios (como Amazon Rekognition y Amazon Textract), ten en cuenta que es posible que Amazon Augmented AI no esté dentro del ámbito de aplicación de los mismos programas de conformidad que esos otros servicios. Es usted el responsable del uso de Amazon Augmented AI, lo que incluye la comprensión de cómo procesa o almacena los datos de los clientes el servicio y de cualquier impacto en el cumplimiento de su entorno de datos. Debe analizar los objetivos y metas de su carga de trabajo con su equipo de AWS cuentas; ellos pueden ayudarlo a evaluar si el servicio es adecuado para el caso de uso y la arquitectura propuestos.

Tutorial: Introducción a la consola Amazon A2I

El siguiente tutorial es una introducción al uso de Amazon A2I en la consola de Amazon A2I.

El tutorial le ofrece la opción de utilizar Augmented AI con Amazon Textract para la revisión de documentos o Amazon Rekognition para la revisión del contenido de las imágenes.

Requisitos previos

Para empezar a utilizar Amazon A2I, complete los siguientes requisitos previos.

- Cree un bucket de Amazon S3 en la misma AWS región que el flujo de trabajo para sus datos de entrada y salida. Por ejemplo, si utiliza Amazon A2I con Amazon Textract en us-east-1, cree su bucket en us-east-1. Para crear un bucket, siga las instrucciones en Crear un bucket en la Guía del usuario de la consola de Amazon Simple Storage Service.
- Realice una de las siguientes acciones:
  - Si desea completar el tutorial con Amazon Textract, descargue la siguiente imagen y colóquela en el bucket de Amazon S3.

  - Si desea completar el tutorial con Amazon Rekognition, descargue esta imagen y colóquela en su bucket de Amazon S3.

> **Note**
>
> La consola Amazon A2I está integrada en la consola SageMaker AI.

Paso 1: crear un equipo de trabajo

En primer lugar, cree un equipo de trabajo en la consola Amazon A2I y añádase como trabajador para poder obtener una vista previa de la tarea de revisión del trabajador.

> **Important**
>
> En este tutorial, se utiliza un equipo de trabajo privado. La plantilla privada de Amazon A2I está configurada en el área Ground Truth de la consola de SageMaker IA y la comparten Amazon A2I y Ground Truth.

Para crear un personal privado con correos electrónicos de trabajadores

1. Abra la consola de IA en SageMaker . https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación, elija Empleados de etiquetado bajo Ground Truth.
3. Elija Privado, a continuación elija Crear equipo privado.
4. Elija Invitar a nuevos trabajadores por correo electrónico.
5. Para este tutorial, introduzca su dirección de correo electrónico y cualquier otra dirección de la que desee obtener una vista previa de la interfaz de usuario de tareas humanas. Pegue o escriba una lista de hasta 50 direcciones de correo electrónico separadas por comas en el cuadro de direcciones de correo electrónico.
6. Introduzca un nombre de organización y un correo electrónico de contacto.
7. También puede seleccionar un tema de SNS al que suscribir al equipo, de modo que los trabajadores reciban notificaciones por correo electrónico cuando haya disponibles nuevos trabajos de etiquetado en Ground Truth. Las notificaciones de Amazon SNS son compatibles con Ground Truth, y no con Augmented AI. Si suscribe a los trabajadores para recibir notificaciones de Amazon SNS, solo recibirán notificaciones sobre trabajos de etiquetado de Ground Truth. No recibirán notificaciones sobre tareas de Augmented AI.
8. Elija Crear equipo privado.

Si se incorpora a un equipo de trabajo privado, recibirá un correo electrónico de `no-reply@verificationemail.com` con la información de inicio de sesión. Use el enlace de ese correo electrónico para restablecer su contraseña e iniciar sesión en el portal para trabajadores. Es aquí donde aparecen las tareas de revisión humana al crear un bucle humano.

Paso 2: crear un flujo de trabajo de revisión humana

En este paso, creará un flujo de trabajo de revisión humana. Cada flujo de trabajo de revisión humana se crea para un tipo de tarea específico. Este tutorial le permite elegir entre los tipos de tareas integrados: Amazon Rekognition y Amazon Textract.

Para crear un flujo de trabajo de revisión humana:

1. Abre la consola Augmented AI en https://console.aws.amazon.com/a2i para acceder a la página de flujos de trabajo de Human Review.
2. Seleccione Crear un flujo de trabajo de revisión humana.

3. En la configuración del flujo de trabajo, introduzca el nombre del flujo de trabajo, un bucket de S3 y la función de IAM que creó para este tutorial, con la AWS política gestionada adjunta. `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`
4. Para el Tipo de tarea, seleccione Textract: Extracción de pares de clave-valor o Rekognition: Moderación de imágenes.
5. Seleccione el tipo de tarea que haya elegido de la siguiente tabla para obtener instrucciones sobre ese tipo de tarea.

   Amazon Textract – Key-value pair extraction

   1. Seleccione Desencadenar una revisión humana para claves de formulario específicas basadas en la puntuación de confianza de clave de formulario o cuando faltan algunas claves de formulario específicas.

   2. En Nombre de la clave, introduzca `Mail Address`.

   3. Establezca el umbral de confianza de la identificación entre `0` y `99`.

   4. Establezca el umbral de confianza de la cualificación entre `0` y `99`.

   5. Seleccione Desencadenar la revisión humana para todas las claves de formulario identificadas por Amazon Textract con puntuaciones de confianza en un rango especificado.

   6. Establezca el umbral de confianza de la identificación entre `0` y `90`.

   7. Establezca el umbral de confianza de la cualificación entre `0` y `90`.

   Esto inicia una revisión humana si Amazon Textract devuelve una puntuación de confianza inferior a `99` para `Mail Address` y su clave, o si devuelve una puntuación de confianza inferior a `90` para cualquier par clave-valor detectado en el documento.

   La siguiente imagen muestra la sección “Amazon Textract form extraction - Conditions for invoking human review” de la consola Amazon A2I. En la imagen, las casillas de verificación de los dos tipos de activadores explicados en el párrafo anterior están marcadas, y `Mail Address` se utiliza como Nombre de la clave para el primer activador. El umbral de confianza de la identificación se define mediante puntuaciones de confianza para los pares clave-valor detectados en el formulario, y se establece entre 0 y 99. El umbral de confianza de la cualificación se define mediante puntuaciones de confianza para el texto contenido entre claves y valores en un formulario, y se establece entre 0 y 99.



Amazon Rekognition – Image moderation

1. Seleccione Active la revisión humana de las etiquetas identificadas por Amazon Rekognition en función de la puntuación de confianza de la etiqueta.

2. Establezca el umbral entre `0` y 98.

Esto inicia una revisión humana si Amazon Rekognition devuelve una puntuación de confianza inferior a 98 para un trabajo de moderación de imágenes.

La siguiente imagen muestra cómo puede seleccionar la opción Active la revisión humana de las etiquetas identificadas por Amazon Rekognition en función de la puntuación de confianza de la etiqueta e introducir un umbral de entre 0 y 98 en la consola Amazon A2I.



6. En Creación de plantillas de tareas de trabajadores, seleccione Crear a partir de una plantilla predeterminada.
7. Introduzca un Nombre de plantilla.
8. En el campo Descripción de la tarea, introduzca el siguiente texto:

   ```
   Read the instructions carefully and complete the task.
   ```

9. En Trabajadores, seleccione Privado.
10. Seleccione el equipo privado que ha creado.
11. Seleccione Crear.

Tras crear el flujo de trabajo de revisión humana, este aparecerá en la tabla de la página Flujos de trabajo de revisión humana. Cuando el Estado sea `Active`, copie y guarde el ARN del flujo de trabajo. Lo necesita para el siguiente paso.

Paso 3: iniciar el bucle humano

Debe usar una operación de API para iniciar un bucle humano. Hay varios idiomas específicos SDKs que puede utilizar para interactuar con estas operaciones de la API. Para ver la documentación de cada una de ellas SDKs, consulta la sección Vea también de la documentación de la API, como se muestra en la imagen siguiente.



Para este tutorial, utilice una de las siguientes opciones APIs:

- Si ha elegido el tipo de tarea Amazon Textract, utilizará la operación `AnalyzeDocument`.
- Si ha elegido el tipo de tarea Amazon Rekognition, utilizará la operación `DetectModerationLabels`.

Puede interactuar con ellos APIs mediante una instancia de SageMaker bloc de notas (recomendada para nuevos usuarios) o el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Utilice una de las siguientes rutas para obtener más información sobre estas opciones:

- Para obtener más información sobre una instancia de cuaderno y aprender a configurarla, consulte Instancias de Amazon SageMaker Notebook.
- Para obtener más información y empezar a utilizarla AWS CLI, consulte ¿Qué es la interfaz de línea de AWS comandos? en la Guía AWS Command Line Interface del usuario.

Seleccione el tipo de tarea en la siguiente tabla para ver ejemplos de solicitudes para Amazon Textract y Amazon Rekognition empleando AWS SDK para Python (Boto3).

Amazon Textract – Key-value pair extraction

En el siguiente ejemplo, se utiliza AWS SDK para Python (Boto3) para llamar `analyze_document` a us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. Solo debe incluir el parámetro `DataAttributes` si utiliza la plantilla de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulte la documentación de `analyze_document` en la documentación de referencia de la API AWS SDK para Python (Boto) .

```
   response = client.analyze_document(
         Document={
                "S3Object": {
                    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                    "Name": "document-name.pdf"
                }
         },
         HumanLoopConfig={
            "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
            "HumanLoopName":"human-loop-name",
            "DataAttributes" : {
                "ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"]
            }
         },
         FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"])
```

Amazon Rekognition – Image moderation

En el siguiente ejemplo, se utiliza AWS SDK para Python (Boto3) para llamar `detect_moderation_labels` a us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. Solo debe incluir el parámetro `DataAttributes` si utiliza la plantilla de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulte la documentación de `detect_moderation_labels` en la documentación de referencia de la API AWS SDK para Python (Boto) .

```
   response = client.detect_moderation_labels(
```

```
            Image={
                "S3Object":{
                    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                    "Name": "image-name.png"
                }
            },
            HumanLoopConfig={
               "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
               "HumanLoopName":"human-loop-name",
               "DataAttributes":{
                    ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]
                }
             })
```

Paso 4: ver el estado del bucle humano en la consola

Al iniciar un bucle humano, puede ver su estado en la consola Amazon A2I.

Para ver el estado de su bucle humano

1. Abre la consola Augmented AI en https://console.aws.amazon.com/a2i para acceder a la página de flujos de trabajo de Human Review.
2. Seleccione el flujo de trabajo de revisión humana que utilizó para iniciar el bucle humano.
3. En la sección Bucles humanos, puede ver su bucle humano. Consulte el estado en la columna Estado.

Paso 5: descargar los datos de salida

Los datos de salida se almacenan en el bucket de Amazon S3 que especificó al crear el flujo de trabajo de revisión humana.

Para ver los datos de salida de Amazon A2I

1. Abra la consola de Amazon S3.
2. Seleccione el bucket de Amazon S3 que especificó al crear su flujo de trabajo de revisión humana en el paso 2 de este ejemplo.

3. Empezando por la carpeta que lleva el nombre del flujo de trabajo de revisión humana, vaya a los datos de salida seleccionando la carpeta con la siguiente convención de nomenclatura:

```
s3://output-bucket-specified-in-human-review-workflow/human-review-workflow-name/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json
```

4. Seleccione `output.json` y Descargar.

Tutorial: Introducción al uso de la API de Amazon A2I

En este tutorial, se explican las operaciones de API que puede utilizar para dar los primeros pasos con Amazon A2I.

Para usar un cuaderno de Jupyter para ejecutar estas operaciones, selecciona un cuaderno de Jupyter Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I y úsalo Utilice SageMaker Notebook Instance con Amazon A2I Jupyter Notebook para aprender a usarlo en una instancia de cuaderno de IA. SageMaker

Para obtener más información sobre las operaciones de API que puede utilizar con Amazon A2I, consulte Uso de las API en Amazon Augmented AI.

Crear un equipo de trabajo privado

Puede crear un equipo de trabajo privado y añadirse como trabajador para poder obtener una vista previa de Amazon A2I.

Si no está familiarizado con Amazon Cognito, le recomendamos que utilice la consola de SageMaker IA para crear una fuerza laboral privada y sumarse como trabajador privado. Para obtener instrucciones, consulte Paso 1: crear un equipo de trabajo.

Si está familiarizado con Amazon Cognito, puede utilizar las siguientes instrucciones para crear un equipo de trabajo privado mediante la SageMaker API. Después de crear un equipo de trabajo, anote su ARN (`WorkteamArn`).

Para obtener más información sobre la plantilla privada y otras configuraciones disponibles, consulte Personal privado.

Cree un personal privado

Si no ha creado una plantilla privada, puede hacerlo mediante un grupo de usuarios de Amazon Cognito. Recuerde añadirse a usted mismo a este grupo de usuarios. Puede crear un equipo de

trabajo privado mediante la AWS SDK para Python (Boto3) `create_workforce` función. Para obtener información sobre otros idiomas específicos SDKs, consulte la lista de. CreateWorkforce

```
response = client.create_workforce(
    CognitoConfig={
        "UserPool": "Pool_ID",
        "ClientId": "app-client-id"
    },
    WorkforceName="workforce-name"
)
```

Crear un equipo de trabajo privado

Una vez que haya creado una plantilla privada en la AWS región para configurar e iniciar su ciclo humano, podrá crear un equipo de trabajo privado mediante la AWS SDK para Python (Boto3) `create_workteam` función. Para obtener información sobre otros idiomas específicos SDKs, consulte la lista de. `CreateWorkteam`

```
response = client.create_workteam(
    WorkteamName="work-team-name",
    WorkforceName= "workforce-name",
    MemberDefinitions=[
        {
            "CognitoMemberDefinition": {
                "UserPool": "<aws-region>_ID",
                "UserGroup": "user-group",
                "ClientId": "app-client-id"
            },
        }
    ]
)
```

Acceda al ARN de su equipo de trabajo de la siguiente manera:

```
workteamArn = response["WorkteamArn"]
```

Incluir los equipos de trabajo privados en su cuenta

Si ya ha creado un equipo de trabajo privado, puede incluir en su cuenta todos los equipos de trabajo de una AWS región determinada mediante la AWS SDK para Python (Boto3) `list_workteams` función. Para conocer otros idiomas específicos SDKs, consulta la lista que aparece en. `ListWorkteams`

```
response = client.list_workteams()
```

Si tiene varios equipos de trabajo en su cuenta, quizá le interese usar `MaxResults`, `NameContains` y `SortBy` para filtrar los resultados.

Crear un flujo de trabajo de revisión humana

Puede crear un flujo de trabajo de revisión humana mediante la operación `CreateFlowDefinition` de Amazon A2I. Antes de crear su flujo de trabajo de revisión humana, debe crear una interfaz de usuario de tareas humanas. Puede hacerlo con la operación `CreateHumanTaskUi`.

Si utiliza Amazon A2I con las integraciones de Amazon Textract o Amazon Rekognition, puede especificar las condiciones de activación mediante un JSON.

Crear una interfaz de usuario para tareas humanas

Si va a crear un flujo de trabajo de revisión humana para usarlo con las integraciones de Amazon Textract o Amazon Rekognition, necesitará usar y modificar una plantilla de tareas de trabajo prediseñada. Puede usar su propia plantilla de tareas de trabajo personalizada en todas las integraciones personalizadas. Use la siguiente tabla para aprender a crear una interfaz de usuario para tareas humanas con una plantilla de tareas de trabajador para las dos integraciones integradas. Sustituya la plantilla por la suya propia para personalizar esta solicitud.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

> Para obtener más información sobre esta plantilla, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Textract.

```
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
```

```
  <crowd-textract-analyze-document
      src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
      initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
      header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if
 they don"t match the following document."
      no-key-edit=""
      no-geometry-edit=""
      keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
      block-types='["KEY_VALUE_SET"]'>
    <short-instructions header="Instructions">
        <p>Click on a key-value block to highlight the corresponding key-value pair
 in the document.
        </p><p><br></p>
        <p>If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the
 content is incorrect, correct it.
        </p><p><br></p>
        <p>The text of the value is incorrect, correct it.</p>
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-value-
text.png">
        </p><p><br></p>
        <p>A wrong value is identified, correct it.</p>
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-value.png">
        </p><p><br></p>
        <p>If it is not a valid key-value relationship, choose No.</p>
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-key-value-
pair.png">
        </p><p><br></p>
        <p>If you can’t find the key in the document, choose Key not found.</p>
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-not-
found.png">
        </p><p><br></p>
        <p>If the content of a field is empty, choose Value is blank.</p>
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-is-
blank.png">
        </p><p><br></p>
        <p><strong>Examples</strong></p>
        <p>Key and value are often displayed next or below to each other.
        </p><p><br></p>
        <p>Key and value displayed in one line.</p>
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-value-
pair-1.png">
        </p><p><br></p>
        <p>Key and value displayed in two lines.</p>
```

```
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-value-
pair-2.png">
        </p><p><br></p>
        <p>If the content of the value has multiple lines, enter all the text
 without line break.
        Include all value text even if it extends beyond the highlight box.</p>
        <p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiple-
lines.png"></p>
    </short-instructions>
    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
  </crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>
"""
```

Amazon Rekognition – Image moderation

Para obtener más información sobre esta plantilla, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Rekognition.

```
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form>
  <crowd-rekognition-detect-moderation-labels
    categories='[
      {% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
        {
          name: "{{ label.name }}",
          parentName: "{{ label.parentName }}",
        },
      {% endfor %}
    ]'
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
    header="Review the image and choose all applicable categories."
  >
    <short-instructions header="Instructions">
      <style>
        .instructions {
          white-space: pre-wrap;
        }
```

```
      </style>
      <p class="instructions">Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.

<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons

<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose

<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses

<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching

<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting

<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
    </short-instructions>

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
  </crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>"""
```

Custom Integration

A continuación, se muestra un ejemplo de plantilla que se puede utilizar en una integración personalizada. Esta plantilla se utiliza en este cuaderno, y muestra una integración personalizada con Amazon Comprehend.

```
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

<crowd-form>
    <crowd-classifier
      name="sentiment"
      categories='["Positive", "Negative", "Neutral", "Mixed"]'
      initial-value="{{ task.input.initialValue }}"
      header="What sentiment does this text convey?"
    >
```

```
      <classification-target>
        {{ task.input.taskObject }}
      </classification-target>

      <full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions">
        <p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p>
        <p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p>
        <p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a
 fact</p>
        <p><strong>Mixed</strong>: when the sentiment is mixed</p>
      </full-instructions>

      <short-instructions>
       Choose the primary sentiment that is expressed by the text.
      </short-instructions>
    </crowd-classifier>
</crowd-form>
"""
```

Con la plantilla especificada anteriormente, puede crear una plantilla mediante la AWS SDK para Python (Boto3) `create_human_task_ui` función. Para obtener información sobre otros idiomas específicos SDKs, consulte la lista de. `CreateHumanTaskUi`

```
response = client.create_human_task_ui(
    HumanTaskUiName="human-task-ui-name",
    UiTemplate={
        "Content": template
    }
)
```

Este elemento de respuesta contiene el ARN de la interfaz de usuario de tareas humanas. Guarde esto de la siguiente manera:

```
humanTaskUiArn = response["HumanTaskUiArn"]
```

Crear un JSON para especificar las condiciones de activación

En el caso de las integraciones integradas de Amazon Textract y Amazon Rekognition, puede guardar las condiciones de activación en un objeto JSON y utilizarlas en su solicitud `CreateFlowDefinition`.

A continuación, seleccione una pestaña para ver ejemplos de condiciones de activación que puede utilizar para estas integraciones integradas. Para obtener información acerca de las opciones de condición de activación, consulte Esquema JSON para condiciones de activación del bucle humano en Amazon Augmented AI.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

En este ejemplo, se especifican las condiciones para claves específicas (como `Mail address`) en el documento. Si la confianza de Amazon Textract supera los umbrales establecidos aquí, el documento se envía a una persona para que lo revise, y se le solicitarán al trabajador las claves específicas que iniciaron el bucle humano.

```
    import json

    humanLoopActivationConditions = json.dumps(
      {
          "Conditions": [
              {
                "Or": [

                  {
                      "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
                      "ConditionParameters": {
                          "ImportantFormKey": "Mail address",
                          "ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail
address:", "Mailing Add:","Mailing Addresses"],
                          "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
                          "WordBlockConfidenceLessThan": 100
                      }
                  },
                  {
                      "ConditionType": "MissingImportantFormKey",
                      "ConditionParameters": {
                          "ImportantFormKey": "Mail address",
```

```
                            "ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail
address:","Mailing Add:","Mailing Addresses"]
                        }
                    },
                    {
                        "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
                        "ConditionParameters": {
                            "ImportantFormKey": "Phone Number",
                            "ImportantFormKeyAliases": ["Phone number:", "Phone
No.:", "Number:"],
                            "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
                            "WordBlockConfidenceLessThan": 100
                        }
                    },
                    {
                      "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
                      "ConditionParameters": {
                        "ImportantFormKey": "*",
                        "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
                        "WordBlockConfidenceLessThan": 100
                      }
                    },
                    {
                      "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
                      "ConditionParameters": {
                        "ImportantFormKey": "*",
                        "KeyValueBlockConfidenceGreaterThan": 0,
                        "WordBlockConfidenceGreaterThan": 0
                      }
                    }
            ]
        }
            ]
        }
    )
```

Amazon Rekognition – Image moderation

Las condiciones de activación del bucle humano que se utilizan aquí se adaptan a la moderación de contenidos de Amazon Rekognition, y se basan en los umbrales de confianza para las etiquetas de moderación `Suggestive` y `Female Swimwear Or Underwear`.

```
        import json

        humanLoopActivationConditions = json.dumps(
        {
            "Conditions": [
                {
                  "Or": [
                    {
                        "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                        "ConditionParameters": {
                            "ModerationLabelName": "Suggestive",
                            "ConfidenceLessThan": 98
                        }
                    },
                    {
                        "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                        "ConditionParameters": {
                            "ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear",
                            "ConfidenceGreaterThan": 98
                        }
                    }
                  ]
               }
            ]
        }
    )
```

Crear un flujo de trabajo de revisión humana

En esta sección se ofrece un ejemplo de la `CreateFlowDefinition` AWS SDK para Python (Boto3) solicitud que utiliza los recursos creados en las secciones anteriores. Para obtener información sobre otros idiomas específicos SDKs, consulte la lista de. CreateFlowDefinition Utilice las pestañas de la siguiente tabla para ver las solicitudes de creación de un flujo de trabajo de revisión humana para las integraciones integradas de Amazon Textract y Amazon Rekognition.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

Si utiliza la integración integrada con Amazon Textract, debe especificar `"AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1"` para `"AwsManagedHumanLoopRequestSource"` en `HumanLoopRequestSource`.

```
    response = client.create_flow_definition(
        FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
        HumanLoopRequestSource={
            "AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/
V1"
        },
        HumanLoopActivationConfig={
            "HumanLoopActivationConditionsConfig": {
                "HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
            }
        },
        HumanLoopConfig={
            "WorkteamArn": workteamArn,
            "HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
            "TaskTitle": "Document entry review",
            "TaskDescription": "Review the document and instructions. Complete the
 task",
            "TaskCount": 1,
            "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
            "TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
            "TaskKeywords": [
                "document review",
            ],
        },
        OutputConfig={
            "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/",
        },
        RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
        Tags=[
            {
                "Key": "string",
                "Value": "string"
            },
        ]
    )
```

Amazon Rekognition – Image moderation

Si utiliza la integración integrada con Amazon Rekognition, debe especificar `"AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3"` para `"AwsManagedHumanLoopRequestSource"` en `HumanLoopRequestSource`.

```
    response = client.create_flow_definition(
        FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
        HumanLoopRequestSource={
            "AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3"
        },
        HumanLoopActivationConfig={
            "HumanLoopActivationConditionsConfig": {
                "HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
            }
        },
        HumanLoopConfig={
            "WorkteamArn": workteamArn,
            "HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
            "TaskTitle": "Image content moderation",
            "TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the
 task",
            "TaskCount": 1,
            "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
            "TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
            "TaskKeywords": [
                "content moderation",
            ],
        },
        OutputConfig={
            "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/",
        },
        RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
        Tags=[
            {
                "Key": "string",
                "Value": "string"
            },
        ]
    )
```

Custom Integration

Si utiliza una integración personalizada, excluya los parámetros `HumanLoopRequestSource` y `HumanLoopActivationConfig`.

```
    response = client.create_flow_definition(
```

```
        FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
        HumanLoopConfig={
            "WorkteamArn": workteamArn,
            "HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
            "TaskTitle": "Image content moderation",
            "TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the
task",
            "TaskCount": 1,
            "TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
            "TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
            "TaskKeywords": [
                "content moderation",
            ],
        },
        OutputConfig={
            "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/",
        },
        RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
        Tags=[
            {
                "Key": "string",
                "Value": "string"
            },
        ]
    )
```

Tras crear un flujo de trabajo de revisión humana, puede recuperar el ARN de definición de flujo de la respuesta:

```
    humanReviewWorkflowArn = response["FlowDefinitionArn"]
```

Crear un bucle humano

La operación de API que utilice para iniciar un bucle humano dependerá de la integración de Amazon A2I que utilice.

- Si utilizas la integración integrada de Amazon Textract, utilizas la AnalyzeDocumentoperación.
- Si utiliza la integración integrada de Amazon Rekognition, utilizará la operación. DetectModerationLabels
- Si usa una integración personalizada, usa la operación. StartHumanLoop

Seleccione el tipo de tarea en la siguiente tabla para ver ejemplos de solicitudes para Amazon Textract y Amazon Rekognition empleando AWS SDK para Python (Boto3).

Amazon Textract – Key-value pair extraction

En el siguiente ejemplo, se utiliza AWS SDK para Python (Boto3) para llamar `analyze_document` a us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. Solo debe incluir el parámetro `DataAttributes` si utiliza la plantilla de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulte la documentación de analyze_document en la documentación de referencia de la API AWS SDK para Python (Boto) .

```
   response = client.analyze_document(
         Document={"S3Object": {"Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "Name": "document-
name.pdf"},
         HumanLoopConfig={
            "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
            "HumanLoopName":"human-loop-name",
            "DataAttributes" : {ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
         }
         FeatureTypes=["FORMS"]
    )
```

Los bucles humanos solo se crean si la confianza de Amazon Textract para la tarea de análisis de documentos cumple las condiciones de activación que ha especificado en su flujo de trabajo de revisión humana. Puede comprobar el elemento `response` para determinar si se ha creado un bucle humano. Para ver todo lo que está incluido en esta respuesta, consulte `HumanLoopActivationOutput`.

```
    if "HumanLoopArn" in analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]:
        # A human loop has been started!
        print(f"A human loop has been started with ARN:
 {analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}"
```

Amazon Rekognition – Image moderation

En el siguiente ejemplo, se utiliza AWS SDK para Python (Boto3) para llamar `detect_moderation_labels` a us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos.

Solo debe incluir el parámetro `DataAttributes` si utiliza la plantilla de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulte la documentación detect_moderation_labels en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto) .

```
   response = client.detect_moderation_labels(
            Image={"S3Object":{"Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "Name": "image-
name.png"}},
            HumanLoopConfig={
               "FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
               "HumanLoopName":"human-loop-name",
               "DataAttributes":{ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
             }
    )
```

Los bucles humanos solo se crean si la confianza de Amazon Rekognition para la tarea de moderación de imagen cumple las condiciones de activación que ha especificado en su flujo de trabajo de revisión humana. Puede comprobar el elemento `response` para determinar si se ha creado un bucle humano. Para ver todo lo que está incluido en esta respuesta, consulte `HumanLoopActivationOutput`.

```
    if "HumanLoopArn" in response["HumanLoopActivationOutput"]:
        # A human loop has been started!
        print(f"A human loop has been started with ARN:
 {response["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}")
```

Custom Integration

En el siguiente ejemplo, se utiliza AWS SDK para Python (Boto3) para llamar `start_human_loop` a us-west-2. Sustituya el texto rojo en cursiva por sus recursos. Solo debe incluir el parámetro `DataAttributes` si utiliza la plantilla de Amazon Mechanical Turk. Para obtener más información, consulte la documentación start_human_loop en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto) .

```
   response = client.start_human_loop(
        HumanLoopName= "human-loop-name",
```

```
        FlowDefinitionArn= "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
        HumanLoopInput={"InputContent": inputContentJson},
        DataAttributes={"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
    )
```

En este ejemplo, se almacena el contenido de entrada en la variable *inputContentJson*. Suponga que el contenido de entrada contiene dos elementos, un blurb de texto y un sentimiento (como `Positive`, `Negative` o `Neutral`), y tiene el siguiente formato:

```
    inputContent = {
        "initialValue": sentiment,
         "taskObject": blurb
     }
```

Las claves `initialValue` y `taskObject` deben corresponderse con las teclas utilizadas en los elementos Liquid de la plantilla de tareas del trabajador. Consulte la plantilla personalizada en Crear una interfaz de usuario para tareas humanas para ver un ejemplo.

Para crear *inputContentJson*, haga lo siguiente:

```
    import json

    inputContentJson = json.dumps(inputContent)
```

Cada vez que llama a `start_human_loop`, se inicia un bucle humano. Para comprobar el estado de su bucle humano, use describe_human_loop:

```
    human_loop_info = a2i.describe_human_loop(HumanLoopName="human_loop_name")
    print(f"HumanLoop Status: {resp["HumanLoopStatus"]}")
    print(f"HumanLoop Output Destination: {resp["HumanLoopOutput"]}")
```

Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I

Puede usar Amazon Augmented AI a fin de incorporar una revisión humana en su flujo de trabajo para los tipos de tareas integradas, Amazon Textract, Amazon Rekognition o sus propias tareas personalizadas mediante un tipo de tarea personalizada.

Cuando crea un flujo de trabajo de revisión humana mediante uno de los tipos de tareas integrados, puede especificar condiciones, como umbrales de confianza, que iniciarán una revisión humana. El servicio (Amazon Rekognition o Amazon Textract) crea un bucle humano en su nombre cuando se cumplen estas condiciones y suministra los datos de entrada directamente a Amazon A2I para el envío a revisores humanos. Para obtener más información sobre los tipos de tareas integrados, use los siguientes enlaces:

- Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Textract
- Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Rekognition

Cuando utiliza un tipo de tarea personalizado, crea e inicia un bucle humano mediante la API de tiempo de ejecución de Amazon A2I. Utilice el tipo de tarea personalizada para incorporar un flujo de trabajo de revisión humana con otros servicios de AWS o con su propia aplicación de ML personalizada.

- Para obtener más información, consulte Uso de Amazon Augmented AI con tipos de tareas personalizadas

La siguiente tabla describe una variedad de casos de uso de Amazon A2I que puede explorar con SageMaker AI Jupyter Notebooks. Para empezar a utilizar un cuaderno de Jupyter, siga las instrucciones en Utilice SageMaker Notebook Instance con Amazon A2I Jupyter Notebook. Para ver más ejemplos, consulte este repositorio. GitHub

Caso de uso	Descripción	Tipo de tarea
Uso de Amazon A2I con Amazon Textract	Puede hacer que trabajadores se encarguen de revisar documentos de una sola página para revisar pares clave-valor importantes, o puede dejar que Amazon	Integrada

Caso de uso	Descripción	Tipo de tarea
	Textract tome documentos aleatorios y se envíe desde su conjunto de datos a los trabajadores para que los revisen.	
Uso de Amazon A2I con Amazon Rekognition	Los revisores humanos pueden comprobar si hay imágenes que no sean seguras y detectar contenido violento o para adultos cuando Amazon Rekognition devuelva una puntuación de confianza baja; también puede pedirle a Amazon Rekogniti on que seleccione aleatoria mente algunas imágenes del conjunto de datos y se las envíe a los revisores para que las comprueben.	Integrada
Uso de Amazon A2I con Amazon Comprehend	Los revisores humanos pueden revisar las inferenci as de Amazon Comprehend sobre datos de texto, como el análisis de opinión, la sintaxis del texto y la detección de entidades.	Personalizada

Caso de uso	Descripción	Tipo de tarea
Uso de Amazon A2I con Amazon Transcribe	Los revisores humanos pueden revisar las transcripciones de Amazon Transcribe de archivos de vídeo o audio. Use los resultados de los bucles de revisión humana de transcripciones para crear un vocabulario personalizado y mejorar las transcripciones futuras de contenido de vídeo o audio similar.	Personalizada
Uso de Amazon A2I con Amazon Translate	Los revisores humanos pueden revisar las traducciones con un nivel bajo de confianza que Amazon Translate haya devuelto.	Personalizada
Uso de Amazon A2I para revisar las inferencias de ML en tiempo real	Utilice Amazon A2I para revisar en tiempo real las inferencias poco fiables realizadas por un modelo implementado en un punto final alojado en SageMaker IA y entrene su modelo de forma incremental con los datos de salida de Amazon A2I.	Personalizada
Uso de Amazon A2I para revisar datos tabulares	Puede usar Amazon A2I para integrar un ciclo de revisión humana en una aplicación de ML que utilice datos tabulares.	Personalizada

Temas

- Utilice SageMaker Notebook Instance con Amazon A2I Jupyter Notebook
- Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Textract
- Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Rekognition
- Uso de Amazon Augmented AI con tipos de tareas personalizadas

Utilice SageMaker Notebook Instance con Amazon A2I Jupyter Notebook

Para ver un end-to-end ejemplo que demuestre cómo integrar un ciclo de revisión humana de Amazon A2I en un flujo de trabajo de aprendizaje automático, puede utilizar un cuaderno de Jupyter de este GitHub repositorio en una instancia de bloc de notas. SageMaker

Para usar un ejemplo de cuaderno de tareas personalizado de Amazon A2I en una instancia de Amazon SageMaker Notebook:

1. Si no tiene una instancia de SageMaker bloc de notas activa, cree una siguiendo las instrucciones que se indican en. Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook para el tutorial
2. Cuando su instancia de bloc de notas esté activa, seleccione Abrir JupyterLab a la derecha del nombre de la instancia de bloc de notas. Es posible que tarde unos minutos en JupyterLab cargarse.
3. Selecciona el icono de añadir un repositorio de Github ( ) para clonar un GitHub repositorio en tu espacio de trabajo.
4. Introduce la URL HTTPS del i-sample-jupyter-notebooks repositorio de amazon-a2.
5. Elija CLONAR.
6. Abra el bloc de notas que desee ejecutar.
7. Siga las instrucciones del cuaderno para configurar el flujo de trabajo de revisión humana y el bucle humano y para ejecutar las celdas.
8. Para evitar incurrir en cargos innecesarios, cuando termine con la demostración, detenga y elimine su instancia de bloc de notas, además de los buckets de Amazon S3, las funciones de IAM y los recursos de CloudWatch eventos creados durante el tutorial.

Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Textract

Amazon Textract le permite agregar la detección y el análisis de texto en documentos dentro de sus aplicaciones. Amazon Augmented AI (Amazon A2I) se integra directamente con la operación de API `AnalyzeDocument` de Amazon Textract. Puede utilizar `AnalyzeDocument` para analizar un documento en busca de relaciones entre elementos detectados. Cuando agrega un bucle de revisión humana de Amazon A2I a una solicitud `AnalyzeDocument`, Amazon A2I supervisa los resultados de Amazon Textract y envía un documento a uno o más trabajadores para su revisión cuando se cumplen las condiciones especificadas en la definición de flujo. Por ejemplo, si desea que un humano revise una clave específica, como `Full name:`, y sus valores de entrada asociados, puede crear una condición de activación para iniciar una revisión humana cada vez que se detecte la clave `Full name:` o cuando la confianza de inferencia para esa clave se encuentre en un rango que haya especificado.

La siguiente imagen muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Textract. A la izquierda, se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Textract: un bucket de Amazon S3, condiciones de activación, una plantilla de tareas de proceso de trabajo y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo de trabajo de revisión humana o definición de flujo. Hay una flecha que apunta directamente al siguiente paso del flujo de trabajo: usar Amazon Textract para configurar un bucle humano con el flujo de trabajo de revisión humana. Una segunda flecha va desde este paso hacia el paso en el que se cumplen las condiciones de activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto inicia la creación de un bucle humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en tres pasos: 1) se generan la interfaz de usuario y las herramientas del trabajador y la tarea se pone a disposición de los trabajadores; 2) los trabajadores revisan los datos introducidos y 3) los resultados se guardan en Amazon S3.



Puede especificar el momento en el que Amazon Textract debe enviar una tarea a un trabajador humano para su revisión al crear un flujo de trabajo de revisión humana o una definición de flujo especificando las condiciones de activación.

Puede establecer las siguientes condiciones de activación cuando utilice el tipo de tarea de Amazon Textract:

- Iniciar una revisión humana para claves de formulario específicas basadas en la puntuación de confianza de clave de formulario.
- Iniciar una revisión humana cuando falten claves de formulario específicas.
- Iniciar la revisión humana para todas las claves de formulario identificadas por Amazon Textract con puntuaciones de confianza en un rango especificado.
- Enviar aleatoriamente una muestra de formularios a los humanos para su revisión.

Cuando su condición de activación depende de las puntuaciones de confianza clave del formulario, puede utilizar dos tipos de confianza de predicción para iniciar bucles humanos.

- Confianza de identificación: la puntuación de confianza de los pares clave-valor detectados en un formulario.
- Confianza de calificación: la puntuación de confianza del texto contenido en la clave y el valor de un formulario.

Por ejemplo, en la siguiente sección, Nombre completo: Jane Doe es el par clave-valor: Nombre completo es la clave y Jane Doe es el valor.

Puede configurar estas condiciones de activación mediante la consola Amazon SageMaker AI al crear un flujo de trabajo de revisión humana o creando un JSON para las condiciones de activación del bucle humano y especificándolo como entrada en el `HumanLoopActivationConditions` parámetro de funcionamiento de la `CreateFlowDefinition` API. Para obtener información sobre cómo especificar las condiciones de activación en formato JSON, consulte Esquema JSON para condiciones de activación del bucle humano en Amazon Augmented AI y Utilizar el esquema JSON de condiciones de activación del bucle humano con Amazon Textract.

> **Note**
>
> Cuando utilice la IA aumentada con Amazon Textract, cree recursos de IA aumentada en la misma AWS región a la que solía llamar. `AnalyzeDocument`

Introducción: Integración de una revisión humana en un trabajo de documento de análisis de Amazon Textract

Para integrar una revisión humana en un trabajo de detección y análisis de texto de Amazon Textract, tiene que crear una definición de flujo y, a continuación, usar la API de Amazon Textract para integrar esa definición de flujo en su flujo de trabajo. Para obtener información sobre cómo crear una definición de flujo mediante la consola de SageMaker IA o la API Augmented AI, consulta los siguientes temas:

- Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola)
- Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API)

Una vez creada la definición de flujo, consulte Uso de Augmented AI con Amazon Textract para obtener información sobre cómo integrar la definición de flujo en la tarea de Amazon Textract.

End-to-End Ejemplo de uso de Amazon Textract y Amazon A2I

Para ver un end-to-end ejemplo que muestre cómo utilizar Amazon Textract con Amazon A2I mediante la consola, consulte. Tutorial: Introducción a la consola Amazon A2I

Para aprender a utilizar la API A2I de Amazon para crear e iniciar una revisión humana, puede utilizar la integración de Amazon Augmented AI (Amazon A2I) con la instancia de Analyze Document

[Example] in a Notebook de Amazon Textract. SageMaker Para empezar, consulte Utilice SageMaker Notebook Instance con Amazon A2I Jupyter Notebook.

Vista previa de la consola de trabajador de A2I Textract

Cuando se les asigna una tarea de revisión en un flujo de trabajo de Amazon Textract, los trabajadores pueden ver una interfaz de usuario similar a la siguiente:



Puede personalizar esta interfaz en la consola de SageMaker IA al crear su definición de revisión humana o al crear y utilizar una plantilla personalizada. Para obtener más información, consulte Crear y administrar plantillas de tareas de trabajador.

Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Rekognition

Amazon Rekognition facilita la incorporación del análisis de imágenes a sus aplicaciones. La operación de API `DetectModerationLabels` de Amazon Rekognition se integra directamente con Amazon A2I para que pueda crear fácilmente un bucle humano para revisar imágenes no seguras, como contenido violento o explícito para adultos. Puede utilizar `DetectModerationLabels` para configurar un bucle humano utilizando un ARN de definición de flujo. Gracias a esto, Amazon A2I puede analizar las predicciones hechas por Amazon Rekognition y enviar los resultados a un humano para su revisión, a fin de garantizar que cumplan con las condiciones establecidas en la definición de flujo.

La siguiente imagen muestra el flujo de trabajo integrado de Amazon A2I con Amazon Rekognition. A la izquierda, se muestran los recursos necesarios para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Rekognition: un bucket de Amazon S3, condiciones de activación, una plantilla de tareas de trabajador y un equipo de trabajo. Estos recursos se utilizan para crear un flujo de trabajo de revisión humana o definición de flujo. Hay una flecha que apunta directamente al siguiente paso del flujo de trabajo: usar Amazon Rekognition para configurar un bucle humano con el flujo de trabajo de revisión humana. Una segunda flecha va desde este paso hacia el paso en el que se cumplen las condiciones de activación especificadas en el flujo de trabajo de revisión humana. Esto inicia la creación de un bucle humano. A la derecha de la imagen, el bucle humano se representa en tres pasos: 1) se generan la interfaz de usuario y las herramientas del trabajador y la tarea se pone a disposición de los trabajadores; 2) los trabajadores revisan los datos introducidos y 3) los resultados se guardan en Amazon S3.

Puede establecer las siguientes condiciones de activación cuando utilice el tipo de tarea de Amazon Rekognition:

- Inicie la revisión humana de las etiquetas identificadas por Amazon Rekognition en función de la puntuación de confianza de la etiqueta.
- Envíe aleatoriamente una muestra de imágenes a los humanos para su revisión.

Puede configurar estas condiciones de activación mediante la consola Amazon SageMaker AI al crear un flujo de trabajo de revisión humana o creando un JSON para las condiciones de activación

del bucle humano y especificándolo como entrada en el `HumanLoopActivationConditions` parámetro de la operación de la `CreateFlowDefinition` API. Para obtener información sobre cómo especificar las condiciones de activación en formato JSON, consulte Esquema JSON para condiciones de activación del bucle humano en Amazon Augmented AI y Utilizar el esquema JSON de condiciones de activación del bucle humano con Amazon Rekognition.

> **Note**
>
> Cuando utilices la IA aumentada con Amazon Rekognition, crea recursos de IA aumentada AWS en la misma región a la que llamas. `DetectModerationLabels`

Introducción: Integración de una revisión humana en un trabajo de moderación Amazon Rekognition Image

Para integrar una revisión humana en Amazon Rekognition, consulte los siguientes temas:

- Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola)
- Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API)

Una vez creada la definición de flujo, consulte Using Augmented AI with Amazon Rekognition para obtener información sobre cómo integrar la definición de flujo en la tarea de Amazon Rekognition.

End-to-end Demostración del uso de Amazon Rekognition y Amazon A2I

Para ver un end-to-end ejemplo que muestre cómo utilizar Amazon Rekognition con Amazon A2I mediante la consola, consulte. Tutorial: Introducción a la consola Amazon A2I

Para aprender a utilizar la API A2I de Amazon para crear e iniciar una revisión humana, puede utilizar la integración de Amazon Augmented AI (Amazon A2I) con Amazon Rekognition [Example] en una instancia de bloc de notas. SageMaker Para empezar, consulte Utilice SageMaker Notebook Instance con Amazon A2I Jupyter Notebook.

Vista previa de la consola de trabajador de A2I Rekognition

Cuando se les asigna una tarea de revisión en un flujo de trabajo de Amazon Rekognition, los trabajadores pueden ver una interfaz de usuario similar a la siguiente:



Puede personalizar esta interfaz en la consola de SageMaker IA al crear su definición de opinión humana o al crear y utilizar una plantilla personalizada. Para obtener más información, consulte Crear y administrar plantillas de tareas de trabajador.

Uso de Amazon Augmented AI con tipos de tareas personalizadas

Puede utilizar Amazon Augmented AI (Amazon A2I) para incorporar una revisión humana (bucle humano) en cualquier flujo de trabajo de machine learning mediante el tipo de tarea personalizada. Esta opción le ofrece la mayor flexibilidad para personalizar las condiciones en las que sus objetos de datos se envían a personas para que los revisen, así como el aspecto y el funcionamiento de la interfaz de usuario del trabajador.

Cuando utiliza un tipo de tarea personalizado, crea un flujo de trabajo de revisión humana personalizado y especifica las condiciones en las que se envía un objeto de datos para la revisión humana directamente en su aplicación.

La siguiente imagen muestra el flujo de trabajo personalizado de Amazon A2I. Se utiliza un modelo de ML personalizado para generar predicciones. La aplicación cliente filtra estas predicciones utilizando criterios definidos por el usuario y determina si es necesaria una revisión humana. Si es así, estas predicciones se envían a Amazon A2I para la revisión humana. Amazon A2I recopila los resultados de la revisión humana en Amazon S3, que obtiene acceso mediante la aplicación cliente.

Si el filtro determina que no es necesaria una revisión humana, las predicciones se pueden enviar directamente a la aplicación cliente.



Utilice los procedimientos de esta página para aprender a integrar Amazon A2I en cualquier flujo de trabajo de machine learning mediante el tipo de tarea personalizado.

Crear un bucle humano utilizando una definición de flujo, integrarla en su aplicación y supervisar los resultados

1. Complete los Requisitos previos para el uso de Augmented AI de Amazon A2I. Tenga en cuenta lo siguiente:

   - La ruta hacia el bucket o los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) donde se almacenan los datos de entrada y salida.
   - El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol AWS Identity and Access Management (IAM) con los permisos necesarios adjuntos.
   - (Opcional) El ARN del personal privado, si tiene previsto usarlo.

2. Con elementos HTML, cree una plantilla de trabajador personalizada que Amazon A2I utilice para generar la interfaz de usuario de tareas de trabajador. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla personalizada, consulte Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas.

3. Usa la plantilla de trabajador personalizada del paso 2 para generar una plantilla de tareas de trabajador en la consola de Amazon SageMaker AI. Para aprender a hacerlo, consulte Crear y eliminar una plantilla de tareas de trabajador.

   En el siguiente paso, creará una definición de flujo:

   - Si desea crear una definición de flujo mediante la SageMaker API, anote el ARN de esta plantilla de tareas de trabajo para el siguiente paso.
   - Si va a crear una definición de flujo con la consola, la plantilla aparecerá automáticamente en la sección Plantillas de tareas del trabajador cuando elija Crear flujo de trabajo de revisión humana.

4. Al crear la definición de flujo, proporcione la ruta a los buckets de S3, el ARN de rol de IAM y la plantilla de trabajador.

   - Para obtener información sobre cómo crear una definición de flujo mediante la `CreateFlowDefinition` API de SageMaker IA, consulteCrear un flujo de trabajo de revisión humana (API).
   - Para obtener información sobre cómo crear una definición de flujo mediante la consola de SageMaker IA, consulteCrear un flujo de trabajo de revisión humana (consola).

5. Configure su bucle humano usando la API de tiempo de ejecución de Amazon A2I. Para aprender a hacerlo, consulte Crear e iniciar un bucle humano.

6. Para controlar cuándo se inician las revisiones humanas, especifique las condiciones en las que se llama a `StartHumanLoop` en la aplicación personalizada. Las condiciones de activación del bucle humano, como los umbrales de confianza que inician el bucle humano, no están disponibles cuando se usa Amazon A2I con tipos de tareas personalizadas. Cada invocación `StartHumanLoop` deriva en una revisión humana.

Una vez que hayas iniciado un bucle humano, podrás gestionar y monitorizar tus bucles mediante la API Amazon Augmented AI Runtime y Amazon EventBridge (también conocido como Amazon CloudWatch Events). Para obtener más información, consulte Supervise y administre su bucle humano.

End-to-end Tutorial sobre el uso de tipos de tareas personalizadas de Amazon A2I

Para ver un end-to-end ejemplo que demuestra cómo integrar Amazon A2I en una variedad de flujos de trabajo de aprendizaje automático, consulte la tabla de. Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I

Para empezar a utilizar uno de estos cuadernos, consulte Utilice SageMaker Notebook Instance con Amazon A2I Jupyter Notebook.

Crear un flujo de trabajo de revisión humana

Utilice un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Augmented AI (Amazon A2I), o una definición de flujo, para especificar lo siguiente:

- Las condiciones bajo las que se llamará a su bucle humano (para los tipos de tarea integrados de Amazon Textract y Amazon Rekognition).
- El personal al que se envían sus tareas.
- El conjunto de instrucciones que recibirá el personal, denominado plantilla de tarea de trabajador.
- La configuración de las tareas de trabajador, lo que incluye el número de trabajadores que reciben una tarea y los límites de tiempo para completar las tareas.
- El lugar en el que se almacenan los datos de salida.

Puede crear un flujo de trabajo de revisión humana en la consola de SageMaker IA o mediante la `CreateFlowDefinition`operación de SageMaker IA. Puede crear una plantilla de tarea de trabajador con la consola para los tipos de tarea de Amazon Textract y Amazon Rekognition mientras crea la definición de flujo.

> **Important**
>
> Las condiciones de activación del bucle humano, que inician el bucle humano (por ejemplo, los umbrales de confianza), no están disponibles para los tipos de tareas personalizados de Amazon A2I. Cuando se utiliza la consola para crear una definición de flujo para un tipo de tarea personalizado, no se pueden especificar las condiciones de activación. Al usar la API de Amazon A2I a fin de crear una definición de flujo para un tipo de tarea personalizado, no se puede establecer el atributo `HumanLoopActivationConditions` del parámetro `HumanLoopActivationConditionsConfig`. Para controlar cuándo se inician las revisiones humanas, especifique las condiciones en las que se llama a `StartHumanLoop` en la aplicación personalizada. En este caso, cada invocación `StartHumanLoop` deriva en una revisión humana. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon Augmented AI con tipos de tareas personalizadas.

Requisitos previos

Para crear una definición de flujo de trabajo de revisión humana, debe haber completado los requisitos previos descritos en Requisitos previos para el uso de Augmented AI.

Si utiliza la API para crear una definición de flujo para cualquier tipo de tarea, o si utiliza un tipo de tarea personalizado al crear una definición de flujo en la consola, deberá crear primero una plantilla de tarea de trabajador. Para obtener más información, consulte Crear y administrar plantillas de tareas de trabajador.

Si desea obtener una vista previa de la plantilla de tarea de trabajador mientras crea una definición de flujo para un tipo de tarea integrado en la consola, debe concederle al rol trabajador para crear la definición del flujo el permiso necesario para tener acceso al bucket de Amazon S3 que contiene los artefactos de su plantilla; para ello, use una política como la que se describe en Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador.

Temas

- Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola)
- Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API)
- Esquema JSON para condiciones de activación del bucle humano en Amazon Augmented AI

Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola)

Utilice este procedimiento para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Augmented AI (Amazon A2I) mediante la consola de SageMaker IA. Si es nuevo en Amazon A2I, le recomendamos que cree un equipo de trabajo privado con personas de su organización y que utilice el ARN de ese equipo de trabajo al crear la definición del flujo. Para obtener información sobre cómo configurar una fuerza de trabajo privada y crear un equipo de trabajo, consulte Creación de una fuerza laboral privada (Amazon SageMaker AI Console). Si ya ha configurado una fuerza de trabajo privada, consulte Crea un equipo de trabajo con la consola de SageMaker IA para obtener información sobre cómo agregar un equipo de trabajo a esa fuerza de trabajo.

Si está utilizando Amazon A2I con uno de los tipos de tareas integrados, puede crear instrucciones de trabajador mediante una plantilla de tareas de trabajador predeterminada, proporcionada por Augmented AI al crear un flujo de trabajo de revisión humana en la consola. Para ver ejemplos de las plantillas predeterminadas proporcionadas por Augmented AI, consulte los tipos de tareas integrados en Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I.

Para crear definición de flujo (consola)

1. Abra la consola de SageMaker IA en. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación, en la sección Augmented AI (IA aumentada) elija Human review workflows (Flujos de trabajo de revisión humana) y, a continuación, elija Create human review workflow (Crear flujo de trabajo de revisión humana).
3. En Overview (Información general), haga lo siguiente:

   a. En Name (Nombre), introduzca un nombre de flujo de trabajo único. El nombre debe estar en minúsculas, debe ser único en la AWS región de tu cuenta y puede tener un máximo de 63 caracteres. Los caracteres válidos incluyen: a-z, 0-9 y - (guión).

   b. En S3 location for output (Ruta de S3 de los resultados), introduzca el bucket de S3 donde se deben almacenar los resultados de revisión humana. El depósito debe estar ubicado en la misma AWS región que el flujo de trabajo.

   c. En el rol de IAM, elija el rol que tenga los permisos necesarios. Si elige un tipo de tarea integrado y desea obtener una vista previa de la plantilla de trabajador en la consola, proporcione un rol con el tipo de política asociado descrito en Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador.
4. En Task type (Tipo de tarea), elija el tipo de tarea que desea que realice el trabajador humano.
5. Si ha elegido el tipo de tarea de Amazon Rekognition o Amazon Textract, especifique las condiciones que invocarán la revisión humana.

   - Para las tareas de moderación de Amazon Rekognition Image, elija un intervalo de umbral de puntuación de confianza de inferencia para iniciar la revisión humana.
   - Para las tareas de Amazon Textract, puede activar la revisión humana cuando falten algunas claves de formulario o cuando haya un nivel de confianza bajo en la detección de claves de formulario. También puede iniciar la revisión humana si, después de evaluar todas las claves de formulario en un texto, el nivel de confianza es inferior al umbral que haya especificado para cualquier clave. Hay dos variables que especifican los umbrales de confianza: Confianza de identificación y Confianza de calificación. Para obtener más información sobre estas variables, consulte Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Textract.
   - Para ambos tipos de tareas, puede enviar aleatoriamente un porcentaje de objetos de datos (imágenes o formularios) y sus etiquetas a los humanos para su revisión.
6. Configure y especifique la plantilla de tareas para los trabajadores:

   a. Si utiliza el tipo de tarea de Amazon Rekognition o Amazon Textract:

- En la sección Create template (Crear plantilla) :
  - A fin de crear instrucciones para los trabajadores con la plantilla predeterminada de Amazon A2I para los tipos de tarea de Amazon Rekognition y Amazon Textract, elija Crear a partir de una plantilla predeterminada.
    - Si elige Build from a default template (Crear a partir de una plantilla predeterminada), cree las instrucciones en Worker task design (Diseño de tarea de trabajador).
      - Proporcione un nombre de plantilla que sea único en la AWS región en la que se encuentre.
      - En la sección Instructions (Instrucciones), proporcione instrucciones detalladas sobre cómo completar su tarea. Para ayudar a los trabajadores a lograr una gran precisión, proporcione ejemplos de cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal.
      - (Opcional) En Additional instructions (Instrucciones adicionales), proporcione a sus trabajadores información e instrucciones adicionales.

        Para obtener información sobre cómo crear instrucciones eficaces, consulte Creación de instrucciones correctas de trabajador.
  - Para seleccionar la plantilla personalizada que ha creado, elíjala en el menú Template (Plantilla) y proporcione una Task description (Descripción de tarea) para describir brevemente la tarea para sus trabajadores. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla personalizada, consulte Crear y eliminar una plantilla de tareas de trabajador.

b. Si está utilizando el tipo de tarea personalizado:

- En la sección Plantilla de tareas del trabajador, elija la plantilla en la lista. Todas las plantillas que ha creado en la consola de SageMaker IA aparecen en esta lista. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla para tipos de tareas personalizados, consulte Crear y administrar plantillas de tareas de trabajador.

7. (Opcional) Vista previa de la plantilla de trabajador:

   Para los tipos de tareas de Amazon Rekognition y Amazon Textract, tiene la opción de elegir Ver una tarea de trabajador de muestra para obtener una vista previa de la interfaz de usuario de tareas de trabajador.

Si está creando una definición de flujo para un tipo de tarea personalizado, puede obtener una vista previa de la interfaz de usuario de tareas de trabajador mediante la operación `RenderUiTemplate`. Para obtener más información, consulte Vista previa de una plantilla de tarea de trabajador.

8. En Workers (Trabajadores), elija un tipo de personal.
9. Seleccione Crear.

Siguientes pasos

Después de crear un flujo de trabajo de revisión humana, este aparece en la consola bajo Human review workflows (Flujos de trabajo de revisión humana). Para ver el nombre de recursos de Amazon (ARN) y los detalles de configuración de su definición de flujo, elija el flujo de trabajo seleccionando su nombre.

Si utiliza un tipo de tarea integrado, puede utilizar la definición de flujo ARN para iniciar un bucle humano mediante la API de ese AWS servicio (por ejemplo, la API Amazon Textract). Para los tipos de tareas personalizados, puede usar el ARN para iniciar un bucle humano mediante la API de tiempo de ejecución de Amazon Augmented AI. Para obtener más información sobre ambas opciones, consulte Crear e iniciar un bucle humano.

Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API)

Para crear una definición de flujo mediante la SageMaker API, utilice la operación. `CreateFlowDefinition` Cuando haya completado los Requisitos previos para el uso de Augmented AI, utilice el siguiente procedimiento para descubrir cómo utilizar esta operación de la API.

Para obtener una descripción general de la operación `CreateFlowDefinition`, así como detalles sobre cada parámetro, consulte `CreateFlowDefinition`.

Para crear una definición de flujo (API)

1. Para `FlowDe#nitionName`, introduzca un nombre único. El nombre debe ser único en la AWS región de su cuenta y puede tener un máximo de 63 caracteres. Los caracteres válidos incluyen: a-z, 0-9 y - (guión).
2. Para `RoleArn`, escriba el ARN del rol que configuró para conceder acceso a los orígenes de datos.

3. Para `HumanLoopConfig`, introduzca información sobre los trabajadores y lo que deben ver. Para obtener información sobre cada parámetro de`HumanLoopConfig`, consulte HumanLoopConfig.
4. (Opcional) Si está utilizando un tipo de tarea integrado, proporcione condiciones que inicien un bucle humano en `HumanLoopActivationCon#g`. Para obtener información sobre cómo crear la entrada necesaria para el parámetro `HumanLoopActivationCon#g`, consulte Esquema JSON para condiciones de activación del bucle humano en Amazon Augmented AI. Si no especificas las condiciones aquí, al proporcionar una definición de flujo al AWS servicio asociado a un tipo de tarea integrada (por ejemplo, Amazon Textract o Amazon Rekognition), ese servicio envía todas las tareas a un trabajador humano para que las revise.

   Si está utilizando un tipo de tarea personalizado, `HumanLoopActivationConfig` está deshabilitado. Para saber cómo controlar cuándo se envían tareas a trabajadores humanos mediante un tipo de tarea personalizado, consulte Uso de Amazon Augmented AI con tipos de tareas personalizadas.
5. (Opcional) Si utiliza un tipo de tarea integrado, especifique la fuente de integración (por ejemplo, Amazon Rekognition o Amazon Textract) en el parámetro. HumanLoopRequestSource
6. En el caso de `OutputConfig`, indique en qué lugar de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) desea almacenar la salida del bucle humano.
7. (Opcional) Utilice `Tags` para introducir pares clave-valor que le ayuden a clasificar y organizar una definición de flujo. Cada etiqueta consta de una clave y un valor, ambos definidos por el usuario.

Amazon Textract – Key-value pair extraction

Lo que sigue es un ejemplo de solicitud para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Textract (definición de flujo) mediante AWS SDK para Python (Boto3). A fin de crear un bucle humano de Amazon Textract, debe usar `'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1'`. Solo debe incluir `PublicWorkforceTaskPrice` si utiliza la plantilla de Mechanical Turk.

```
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)

response = sagemaker_client.create_flow_definition(
    FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
    HumanLoopRequestSource={
         'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1'
    },
```

```
    HumanLoopActivationConfig={
        'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
            'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
        }
    },
    HumanLoopConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
        'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-
task-ui/template_name',
        'TaskTitle': 'Example task title',
        'TaskDescription': 'Example task description.',
        'TaskCount': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskKeywords': [
            'Keyword1','Keyword2'
        ],
        'PublicWorkforceTaskPrice': {
            'AmountInUsd': {
                'Dollars': 123,
                'Cents': 123,
                'TenthFractionsOfACent': 123
            }
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
        'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name',
    Tags=[
        {
            'Key': 'KeyName',
            'Value': 'ValueName'
        },
    ]
)
```

Amazon Rekognition – Image moderation

Lo que sigue es un ejemplo de solicitud para crear un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Rekognition (definición de flujo) mediante AWS SDK para Python (Boto3). A fin

de crear una definición de flujo de Amazon Rekognition, debe usar `'AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3'`. Solo debe incluir `PublicWorkforceTaskPrice` si utiliza la plantilla de Mechanical Turk.

```
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)

response = sagemaker_client.create_flow_definition(
    FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
    HumanLoopRequestSource={
         'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3'
    },
    HumanLoopActivationConfig={
        'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
            'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
        }
    },
    HumanLoopConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
        'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-
task-ui/template_name',
        'TaskTitle': 'Example task title',
        'TaskDescription': 'Example task description.',
        'TaskCount': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskKeywords': [
            'Keyword1','Keyword2'
        ],
        'PublicWorkforceTaskPrice': {
            'AmountInUsd': {
                'Dollars': 123,
                'Cents': 123,
                'TenthFractionsOfACent': 123
            }
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
        'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name',
```

```
    Tags=[
        {
            'Key': 'KeyName',
            'Value': 'ValueName'
        },
    ]
)
```

Custom Workflow

Lo que sigue es un ejemplo de solicitud para crear un flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo) para una integración personalizada. Para crear este tipo de flujo de trabajo de revisión humana, omita `HumanLoopRequestSource` en la solicitud de definición del flujo. Solo debe incluir `PublicWorkforceTaskPrice` si utiliza la plantilla de Mechanical Turk.

```
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)

response = sagemaker_client.create_flow_definition(
    FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
    HumanLoopActivationConfig={
        'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
            'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
        }
    },
    HumanLoopConfig={
        'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
        'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_acount_number:human-
task-ui/template_name',
        'TaskTitle': 'Example task title',
        'TaskDescription': 'Example task description.',
        'TaskCount': 123,
        'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
        'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
        'TaskKeywords': [
            'Keyword1','Keyword2'
        ],
        'PublicWorkforceTaskPrice': {
            'AmountInUsd': {
                'Dollars': 123,
                'Cents': 123,
                'TenthFractionsOfACent': 123
            }
```

```
        }
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
        'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::account_number:role/role_name',
    Tags=[
        {
            'Key': 'KeyName',
            'Value': 'ValueName'
        },
    ]
)
```

Siguientes pasos

El valor devuelto de una llamada exitosa de la operación de la API `CreateFlowDefinition` es una definición de flujo de nombre de recurso de Amazon (ARN).

Si utiliza un tipo de tarea integrado, puede utilizar la definición de flujo ARN para iniciar un bucle humano mediante la API de ese AWS servicio (es decir, la API Amazon Textract). Para los tipos de tareas personalizados, puede usar el ARN para iniciar un bucle humano mediante la API de tiempo de ejecución de Amazon Augmented AI. Para obtener más información sobre estas dos opciones, consulte Crear e iniciar un bucle humano.

Esquema JSON para condiciones de activación del bucle humano en Amazon Augmented AI

`HumanLoopActivationConditions` es un parámetro de entrada de la API `CreateFlowDefinition`. Este parámetro es una cadena con formato JSON. El JSON modela las condiciones en las que se creará un bucle humano cuando esas condiciones se comparan con la respuesta de una API de servicio de IA de integración (como `Rekognition.DetectModerationLabels` o `Textract.AnalyzeDocument`). Esta respuesta se conoce como una inferencia. Por ejemplo, Amazon Rekognition envía una inferencia de una etiqueta de moderación con una puntuación de confianza asociada. En este ejemplo, la inferencia es la mejor estimación del modelo de la etiqueta adecuada para una imagen. Para Amazon Textract, se hace una inferencia sobre la asociación entre bloques de texto (pares clave-valor), como la asociación entre `Name:` y `Sue` en un formulario, así como el contenido dentro de un bloque de texto, o bloque de palabras, como “Nombre”.

A continuación se muestra el esquema para el JSON. En el nivel superior, `HumanLoopActivationConditions` tiene una matriz JSON, `Conditions`. Cada miembro de esta matriz es una condición independiente que, si se evalúa como `true`, dará como resultado que Amazon A2I cree un bucle humano. Cada condición independiente puede ser una condición simple o compleja. Una condición simple tiene los siguientes atributos:

- `ConditionType`: este atributo identifica el tipo de condición. Cada API de servicio de IA de AWS que se integra con Amazon A2I define su propio conjunto de `ConditionTypes` permitidas.
  - Rekognition `DetectModerationLabels`: esta API admite los valores `ModerationLabelConfidenceCheck` y `Sampling` de `ConditionType`.
  - Textract `AnalyzeDocument`: esta API admite los valores `ImportantFormKeyConfidenceCheck`, `MissingImportantFormKey` y `Sampling` de `ConditionType`.
- `ConditionParameters`: un objeto JSON que parametriza la condición. El conjunto de atributos permitidos de este objeto depende del valor de `ConditionType`. Cada `ConditionType` define su propio conjunto de `ConditionParameters`.

Un miembro de la matriz `Conditions` puede modelar una condición compleja. Esto se logra conectando lógicamente las condiciones simples con los operadores lógicos `And` y `Or` y anidando las condiciones simples subyacentes. Se admiten hasta dos niveles de anidamiento.

```
{
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
    "definitions": {
        "Condition": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "ConditionType": {
                    "type": "string"
                },
                "ConditionParameters": {
                    "type": "object"
                }
            },
            "required": [
                "ConditionType"
            ]
        },
        "OrConditionArray": {
```

```
            "type": "object",
            "properties": {
                "Or": {
                    "type": "array",
                    "minItems": 2,
                    "items": {
                        "$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
                    }
                }
            }
        },
        "AndConditionArray": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "And": {
                    "type": "array",
                    "minItems": 2,
                    "items": {
                        "$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
                    }
                }
            }
        },
        "ComplexCondition": {
            "anyOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/Condition"
                },
                {
                    "$ref": "#/definitions/OrConditionArray"
                },
                {
                    "$ref": "#/definitions/AndConditionArray"
                }
            ]
        }
    },
    "type": "object",
    "properties": {
        "Conditions": {
            "type": "array",
            "items": {
                "$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
            }
```

```
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> Las condiciones de activación de bucle humano no están disponibles para flujos de trabajo de revisión humana integrados con tipos de tareas personalizados. El parámetro `HumanLoopActivationConditions` está deshabilitado para los tipos de tareas personalizados.

Temas

- Utilizar el esquema JSON de condiciones de activación del bucle humano con Amazon Textract
- Utilizar el esquema JSON de condiciones de activación del bucle humano con Amazon Rekognition

Utilizar el esquema JSON de condiciones de activación del bucle humano con Amazon Textract

Cuando se utiliza con Amazon A2I, la operación `AnalyzeDocument` admite las siguientes entradas en el parámetro `ConditionType`:

- `ImportantFormKeyConfidenceCheck`: utilice esta condición para crear un bucle humano cuando la confianza de la inferencia esté dentro de un rango específico para las claves del formulario del documento y los bloques de palabras. Una clave de formulario es cualquier palabra de un documento que está asociada a una entrada. La entrada se denomina valor. Juntos, las claves de formulario y los valores se denominan pares clave-valor. Un bloque de palabras hace referencia a las palabras que Amazon Textract reconoce dentro de un bloque de texto detectado. Para obtener más información sobre los bloques de documentos en Amazon Textract, consulte la información sobre bloques de documentos y objetos en la Guía de desarrollador de Amazon Textract.
- `MissingImportantFormKey`: utilice esta condición para crear un bucle humano cuando Amazon Textract no haya identificado la clave o sus alias asociados en el documento.
- `Sampling`: utilice esta condición para especificar el porcentaje de formularios que se enviarán a personas para que los revisen, independientemente de las puntuaciones de confianza de las inferencias. Utilice esta condición para hacer lo siguiente:

- Auditar su modelo de machine learning mediante el muestreo aleatorio de todos los formularios analizados por el modelo y el envío de un porcentaje especificado a los humanos para su revisión.
- Con la condición `ImportantFormKeyConfidenceCheck`, muestrear aleatoriamente un porcentaje de las inferencias que cumplían las condiciones especificadas en `ImportantFormKeyConfidenceCheck` para iniciar un bucle humano y enviar solo el porcentaje especificado a los humanos para su revisión.

> **Note**
>
> Si envía la misma solicitud a `AnalyzeDocument` varias veces, el resultado de `Sampling` no cambiará para la inferencia de esa entrada. Por ejemplo, si hace una solicitud `AnalyzeDocument` una vez y `Sampling` no activa un bucle humano, las solicitudes posteriores a `AnalyzeDocument` con la misma configuración no activarán un bucle humano.

Entradas y resultados de **`ImportantFormKeyConfidenceCheck`**

El `ConditionType` de `ImportantFormKeyConfidenceCheck` admite los siguientes `ConditionParameters`:

- `ImportantFormKey`: una cadena que representa una clave en un par clave-valor detectado por Amazon Textract y que debe ser revisada por trabajadores humanos. Si el valor de este parámetro es el valor catch-all especial (*), se considera que todas las claves coinciden con la condición. Puede usar esto para modelar un caso en el que cualquier par clave-valor que satisfaga ciertos umbrales de confianza necesita revisión humana.
- `ImportantFormKeyAliases`: una matriz que representa grafías alternativas o equivalentes lógicas para la clave de formulario importante.
- `KeyValueBlockConfidenceEquals`
- `KeyValueBlockConfidenceLessThan`
- `KeyValueBlockConfidenceLessThanEquals`
- `KeyValueBlockConfidenceGreaterThan`
- `KeyValueBlockConfidenceGreaterThanEquals`
- `WordBlockConfidenceEquals`
- `WordBlockConfidenceLessThan`

- `WordBlockConfidenceLessThanEquals`
- `WordBlockConfidenceGreaterThan`
- `WordBlockConfidenceGreaterThanEquals`

Cuando se utiliza el `ConditionType` `ImportantFormKeyConfidenceCheck`, Amazon A2I envía las inferencias de bloque clave-valor y de bloque de palabras en los bloques clave-valor y los alias asociados especificados en `ImportantFormKey` y `ImportantFormKeyAliases` para la revisión humana.

Al crear una definición de flujo, si utilizas la plantilla de tareas de trabajador predeterminada que se proporciona en la sección Flujos de trabajo de revisión humana de la consola de Amazon SageMaker AI, las inferencias de clave-valor y bloque enviadas para su revisión humana mediante esta condición de activación se incluyen en la interfaz de usuario del trabajador. Si utiliza una plantilla de tarea de trabajador personalizada, tiene que incluir el elemento `{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}` a fin de incluir datos de entrada de valor inicial (inferencias) desde Amazon Textract. Para ver un ejemplo de una plantilla personalizada que utiliza este elemento de entrada, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Textract.

Entradas y resultados de **`MissingImportantFormKey`**

El `ConditionType` de `MissingImportantFormKey` admite los siguientes `ConditionParameters`:

- `ImportantFormKey`: una cadena que representa una clave en un par clave-valor detectado por Amazon Textract y que debe ser revisada por trabajadores humanos.
- `ImportantFormKeyAliases`: una matriz que representa grafías alternativas o equivalentes lógicas para la clave de formulario importante.

Cuando utilice el `ConditionType` `MissingImportantFormKey`, si la clave en `ImportantFormKey` o los alias en `ImportantFormKeyAliases` no están incluidos en la inferencia de Amazon Textract, ese formulario se enviará a un humano para su revisión y no se incluirán pares clave-valor predichos. Por ejemplo, si Amazon Textract solo identifica `Address` y `Phone` en un formulario, pero le falta el `Name` de `ImportantFormKey` (en el tipo de condición `MissingImportantFormKey`), ese formulario se enviaría a los humanos para su revisión sin que se detectara ninguna de las claves de formulario (`Address` y `Phone`).

Si utiliza la plantilla de tareas de trabajo predeterminada que se proporciona en la consola de SageMaker IA, se crea una tarea en la que se pide a los trabajadores que identifiquen la clave `ImportantFormKey` y el valor asociado. Si utiliza una plantilla de tarea de trabajador personalizada, tiene que incluir el elemento HTML personalizado `<task.input.humanLoopContext>` para configurar esta tarea.

Entradas y resultados de muestreo

El `ConditionType` `Sampling` admite los `ConditionParameters` `RandomSamplingPercentage`. La entrada en `RandomSamplingPercentage` debe ser un número real entre 0,01 y 100. Este número representa el porcentaje de datos que califican para una revisión humana y que se envían a humanos para que los revisen. Si utiliza la condición `Sampling` sin ninguna otra condición, este número representa el porcentaje de todas las inferencias resultantes realizadas por la operación `AnalyzeDocument` a partir de una única solicitud que se enviará a los humanos para que la revisen.

Si especifica la condición `Sampling` sin ningún otro tipo de condición, todas las inferencias clave-valor y bloque se envían a los trabajadores para su revisión.

Al crear una definición de flujo, si utilizas la plantilla de tareas de trabajador predeterminada que se proporciona en la sección de flujos de trabajo de revisión humana de la consola de SageMaker IA, todas las inferencias clave-valor y bloque enviadas para su revisión humana mediante esta condición de activación se incluyen en la interfaz de usuario del trabajador. Si utiliza una plantilla de tarea de trabajador personalizada, tiene que incluir el elemento `{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}` a fin de incluir datos de entrada de valor inicial (inferencias) desde Amazon Textract. Para ver un ejemplo de una plantilla personalizada que utiliza este elemento de entrada, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Textract.

Ejemplos

Aunque solo debe evaluarse como `true` una condición para desencadenar un bucle humano, Amazon A2I evaluará todas las condiciones de cada objeto analizado por Amazon Textract. A los revisores humanos se les solicita que revisen las claves de formulario importantes de todas las condiciones que se evalúan como `true`.

Ejemplo 1: detectar claves de formulario importantes con puntuaciones de confianza en un rango especificado que inicia un bucle humano

A continuación, se muestra un ejemplo de un JSON `HumanLoopActivationConditions` que inicia un bucle humano si se cumple cualquiera de las tres condiciones siguientes:

- La API `AnalyzeDocument` de Amazon Textract devuelve un par clave-valor cuya clave es `Employee Name`, `Name` o `EmployeeName`, la confianza del bloque clave-valor es menor de 60 y la de los bloques de palabras que componen la clave y el valor es menor de 85.
- La API `AnalyzeDocument` de Amazon Textract devuelve un par clave-valor cuya clave es `Pay Date`, `PayDate`, `DateOfPay` o `pay-date`, la confianza del bloque clave-valor es menor de 65 y la de los bloques de palabras que componen la clave y el valor es menor de 85.
- La API `AnalyzeDocument` de Amazon Textract devuelve un par clave-valor cuya clave es `Gross Pay`, `GrossPay` o `GrossAmount`, la confianza del bloque clave-valor es menor de 60 y la de los bloques de palabras que componen la clave y el valor es menor de 85.

```
{
    "Conditions": [
        {
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
            "ConditionParameters": {
                "ImportantFormKey": "Employee Name",
                "ImportantFormKeyAliases": [
                    "Name",
                    "EmployeeName"
                ],
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85
            }
        },
        {
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
            "ConditionParameters": {
                "ImportantFormKey": "Pay Date",
                "ImportantFormKeyAliases": [
                    "PayDate",
                    "DateOfPay",
                    "pay-date"
                ],
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85
            }
        },
```

```
        {
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
            "ConditionParameters": {
                "ImportantFormKey": "Gross Pay",
                "ImportantFormKeyAliases": [
                    "GrossPay",
                    "GrossAmount"
                ],
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 2: uso de **`ImportantFormKeyConfidenceCheck`**

En el siguiente ejemplo, si Amazon Textract detecta un par clave-valor cuya confianza para el bloque clave-valor es menor de 60 y menor de 90 para cualquier bloque de palabras subyacente, se crea un bucle humano. Se pide a los revisores humanos que revisen todos los pares clave-valor de forma que coincidan con las comparaciones de valor de confianza.

```
{
    "Conditions": [
        {
            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
            "ConditionParameters": {
                "ImportantFormKey": "*",
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
                "WordBlockConfidenceLessThan": 90
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 3: Usar muestreo

En el siguiente ejemplo, el 5 % de las inferencias resultantes de una solicitud `AnalyzeDocument` de Amazon Textract serán enviadas a trabajadores humanos para que las revisen. Todos los pares clave-valor detectados y devueltos por Amazon Textract se envían a los trabajadores para su revisión.

```
{
  "Conditions": [
    {
      "ConditionType": "Sampling",
      "ConditionParameters": {
        "RandomSamplingPercentage": 5
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo 4: uso de **`MissingImportantFormKey`**

En el siguiente ejemplo, si `Mailing Address` o su alias (`Mailing Address:`) no se encuentran en las claves detectadas por Amazon Textract, se inicia una revisión humana. Cuando se utiliza la plantilla de tarea de trabajo predeterminada, la interfaz de usuario del trabajador pedirá a los trabajadores que identifiquen la clave `Mailing Address` o `Mailing Address:` y su valor asociado.

```
{
    "ConditionType": "MissingImportantFormKey",
    "ConditionParameters": {
        "ImportantFormKey": "Mailing Address",
        "ImportantFormKeyAliases": ["Mailing Address:"]
    }
}
```

Ejemplo 5: uso del muestreo y de **`ImportantFormKeyConfidenceCheck`** con el operador**`And`**

En este ejemplo, se envía para la revisión de los trabajadores el 5 % de los pares clave-valor detectados por Amazon Textract cuya clave sea `Pay Date`, `PayDate`, `DateOfPay` o `pay-date` y cuyos niveles de confianza sean los siguientes: la confianza del bloque clave-valor es inferior a 65 y las confianzas de cada uno de los bloques de palabras que componen la clave y el valor es inferior a 85.

```
{
  "Conditions": [
    {
      "And": [
        {
          "ConditionType": "Sampling",
```

```
          "ConditionParameters": {
            "RandomSamplingPercentage": 5
          }
        },
        {
          "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
            "ConditionParameters": {
                "ImportantFormKey": "Pay Date",
                "ImportantFormKeyAliases": [
                    "PayDate",
                    "DateOfPay",
                    "pay-date"
                ],
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
                "WordBlockConfidenceLessThan": 85
            }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo 6: uso del muestreo y de **`ImportantFormKeyConfidenceCheck`** con el operador **`And`**

Utilice este ejemplo para configurar el flujo de trabajo de revisión humana para enviar siempre inferencias de baja confianza de un par clave-valor especificado para revisión humana e inferencias de alta confianza de un par clave-valor a una velocidad especificada.

En el siguiente ejemplo, la revisión humana se inicia de una de las siguientes maneras:

- Los pares clave-valor detectados cuya clave sea `Pay Date`, `PayDate`, `DateOfPay`, o `pay-date` y cuya confianza de clave-valor y bloques de palabras sea menor de 60 serán enviados a revisión humana. Sólo se envían la clave de formulario `Pay Date` (y sus alias) y los valores asociados a los trabajadores para que los revisen.
- El 5 % de los pares clave-valor detectados cuya clave sea `Pay Date`, `PayDate`, `DateOfPay` o `pay-date` y cuya confianza de clave-valor y bloque de palabras sea mayor de 90 serán enviados a revisión humana. Sólo se envían la clave de formulario `Pay Date` (y sus alias) y los valores asociados a los trabajadores para que los revisen.

```
{
  "Conditions": [
```

```
    {
      "Or": [
       {
          "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
            "ConditionParameters": {
                "ImportantFormKey": "Pay Date",
                "ImportantFormKeyAliases": [
                    "PayDate",
                    "DateOfPay",
                    "pay-date"
                ],
                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
                "WordBlockConfidenceLessThan": 60
            }
       },
       {
            "And": [
                {
                    "ConditionType": "Sampling",
                    "ConditionParameters": {
                        "RandomSamplingPercentage": 5
                    }
                },
                {
                    "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
                        "ConditionParameters": {
                            "ImportantFormKey": "Pay Date",
                            "ImportantFormKeyAliases": [
                                "PayDate",
                                "DateOfPay",
                                "pay-date"
                        ],
                        "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 90
                        "WordBlockConfidenceGreaterThan": 90
                    }
                }
            ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo 7: uso del muestreo y de **`ImportantFormKeyConfidenceCheck`** con el operador **`Or`**

En el siguiente ejemplo, la operación `AnalyzeDocument` de Amazon Textract devuelve un par clave-valor cuya clave es `Pay Date`, `PayDate`, `DateOfPay` o `pay-date`; la confianza del bloque clave-valor es menor de 65 y la de los bloques de palabras que componen la clave y el valor es menor de 85. Además, el 5 % de todos los demás formularios inicia un bucle humano. En cada formulario elegido aleatoriamente, todos los pares clave-valor detectados para ese formulario se enviarán a personas para que los revisen.

```
{
  "Conditions": [
    {
      "Or": [
        {
          "ConditionType": "Sampling",
          "ConditionParameters": {
            "RandomSamplingPercentage": 5
          }
        },
        {
           "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
           "ConditionParameters": {
               "ImportantFormKey": "Pay Date",
               "ImportantFormKeyAliases": [
                   "PayDate",
                   "DateOfPay",
                   "pay-date"
               ],
               "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
               "WordBlockConfidenceLessThan": 85
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Utilizar el esquema JSON de condiciones de activación del bucle humano con Amazon Rekognition

Cuando se utiliza con Amazon A2I, la operación `DetectModerationLabels` de Amazon Rekognition admite las siguientes entradas en el parámetro `ConditionType`:

- `ModerationLabelConfidenceCheck`: utilice este tipo de condición para crear un bucle humano cuando la confianza de inferencia sea baja para una o más etiquetas especificadas.
- `Sampling`: use esta condición para especificar un porcentaje de todas las inferencias que se enviarán a los humanos para su revisión. Utilice esta condición para hacer lo siguiente:
  - Auditar su modelo de machine learning mediante el muestreo aleatorio de todas las inferencias del modelo y el envío de un porcentaje especificado a los humanos para su revisión.
  - Con la condición `ModerationLabelConfidenceCheck`, muestrear aleatoriamente un porcentaje de las inferencias que cumplían las condiciones especificadas en `ModerationLabelConfidenceCheck` para iniciar un bucle humano y enviar solo el porcentaje especificado a los humanos para su revisión.

> **Note**
>
> Si envía la misma solicitud a `DetectModerationLabels` varias veces, el resultado de `Sampling` no cambiará para la inferencia de esa entrada. Por ejemplo, si hace una solicitud `DetectModerationLabels` una vez y `Sampling` no activa un bucle humano, las solicitudes posteriores a `DetectModerationLabels` con la misma configuración no activarán un bucle humano.

Al crear una definición de flujo, si utiliza la plantilla de tareas de trabajador predeterminada que se proporciona en la sección Flujos de trabajo de revisión humana de la consola de Amazon SageMaker AI, las inferencias enviadas para su revisión humana mediante estas condiciones de activación se incluyen en la interfaz de usuario del trabajador cuando un trabajador abre su tarea. Si utiliza una plantilla de tarea de trabajador personalizada, debe incluir el elemento HTML personalizado `<task.input.selectedAiServiceResponse.blocks>` para acceder a estas inferencias. Para obtener un ejemplo de una plantilla personalizada que utiliza este elemento HTML, consulte Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Rekognition.

Entradas de **`ModerationLabelConfidenceCheck`**

Para el `ConditionType` `ModerationLabelConfidenceCheck`, se admiten los siguientes `ConditionParameters`:

- `ModerationLabelName`— El nombre exacto (distingue mayúsculas de minúsculas) de una operación ModerationLabeldetectada por la operación Amazon Rekognition.

`DetectModerationLabels` Puede especificar el valor "catch-all" especial (*) para indicar cualquier etiqueta de moderación.

- `ConfidenceEquals`
- `ConfidenceLessThan`
- `ConfidenceLessThanEquals`
- `ConfidenceGreaterThan`
- `ConfidenceGreaterThanEquals`

Cuando se utiliza el `ModerationLabelConfidenceCheck` `ConditionType`, Amazon A2I envía a revisión humana las inferencias de etiqueta para las etiquetas especificadas en `ModerationLabelName`.

Entradas de muestreo

El `ConditionType` `Sampling` admite los `ConditionParameters` `RandomSamplingPercentage`. La entrada para el parámetro `RandomSamplingPercentage` debe ser un número real entre 0,01 y 100. Este número representa el porcentaje de inferencias que califican para una revisión humana que se envían a los humanos para su revisión. Si utiliza la condición `Sampling` sin ninguna otra condición, este número representa el porcentaje de todas las inferencias que resultan de una sola solicitud `DetectModerationLabel` que se envían a los humanos para su revisión.

Ejemplos

Ejemplo 1: uso de **`ModerationLabelConfidenceCheck`** con el operador **`And`**

El siguiente ejemplo de una condición `HumanLoopActivationConditions` activa un bucle humano cuando se cumplen una o varias de las condiciones siguientes:

- Amazon Rekognition detecta la etiqueta de moderación `Graphic Male Nudity` con una confianza de entre 90 y 99.
- Amazon Rekognition detecta la etiqueta de moderación `Graphic Female Nudity` con una confianza de entre 80 y 99.

Tenga en cuenta que se emplean los operadores lógicos `Or` y `And` para modelar esta lógica.

Aunque solo una de las dos condiciones bajo el operador `Or` se tiene que evaluar como `true` para que se cree un bucle humano, en realidad, Amazon Augmented AI evalúa todas las condiciones. Se

pide a los revisores humanos que revisen las etiquetas de moderación de todas las condiciones que se han evaluado como `true`.

```
{
     "Conditions": [{
         "Or": [{
                 "And": [{
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                         "ConditionParameters": {
                             "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
                             "ConfidenceLessThanEquals": 99
                         }
                     },
                     {
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                         "ConditionParameters": {
                             "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
                             "ConfidenceGreaterThanEquals": 90
                         }
                     }
                 ]
             },
             {
                 "And": [{
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                         "ConditionParameters": {
                             "ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity",
                             "ConfidenceLessThanEquals": 99
                         }
                     },
                     {
                         "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                         "ConditionParameters": {
                             "ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity",
                             "ConfidenceGreaterThanEquals": 80
                         }
                     }
                 ]
             }
         ]
     }]
}
```

Ejemplo 2: uso de **`ModerationLabelConfidenceCheck`** con el valor capturar todos (*)

En el siguiente ejemplo, si se detecta una etiqueta de moderación con una confianza igual o superior a 75, se activa un bucle humano. Se pide a los revisores humanos que revisen todas las etiquetas de moderación con puntuaciones de confianza mayores o iguales a 75.

```
{
    "Conditions": [
        {
            "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
            "ConditionParameters": {
                "ModerationLabelName": "*",
                "ConfidenceGreaterThanEquals": 75
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 3: Usar muestreo

En el siguiente ejemplo, el 5 % de las inferencias de Amazon Rekognition de una solicitud `DetectModerationLabels` serán enviadas a trabajadores humanos. Cuando se utiliza la plantilla de tareas de trabajo predeterminada que se proporciona en la consola de SageMaker IA, todas las etiquetas de moderación devueltas por Amazon Rekognition se envían a los trabajadores para que las revisen.

```
{
  "Conditions": [
    {
      "ConditionType": "Sampling",
      "ConditionParameters": {
        "RandomSamplingPercentage": 5
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo 4: uso del muestreo y de **`ModerationLabelConfidenceCheck`** con el operador **`And`**

En este ejemplo, el 5 % de las inferencias de Amazon Rekognition de la etiqueta de moderación `Graphic Male Nudity` con una confianza superior a 50 serán enviadas a los trabajadores para

su revisión. Cuando se utiliza la plantilla de tareas de trabajo predeterminada que se proporciona en la consola de SageMaker IA, solo se envían a los trabajadores las inferencias de la `Graphic Male Nudity` etiqueta para que las revisen.

```
{
  "Conditions": [
    {
      "And": [
        {
          "ConditionType": "Sampling",
          "ConditionParameters": {
            "RandomSamplingPercentage": 5
          }
        },
        {
          "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
          "ConditionParameters": {
            "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
            "ConfidenceGreaterThan": 50
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo 5: uso del muestreo y de **`ModerationLabelConfidenceCheck`** con el operador**`And`**

Utilice este ejemplo para configurar el flujo de trabajo de revisión humana a fin de enviar siempre a revisión humana las inferencias de baja confianza de una etiqueta especificada, así como para realizar una muestra de inferencia de alta confianza de una etiqueta a una velocidad especificada.

En el siguiente ejemplo, la revisión humana se inicia de una de las siguientes maneras:

- Las inferencias para la etiqueta de moderación `Graphic Male Nudity` con puntuaciones de confianza inferiores a 60 siempre se envían a revisión humana. Solo se envía la etiqueta `Graphic Male Nudity` a los trabajadores para que la revisen.
- El 5 % de todas las inferencias para la etiqueta de moderación `Graphic Male Nudity` con puntuaciones de confianza mayores a 90 serán enviadas a revisión humana. Solo se envía la etiqueta `Graphic Male Nudity` a los trabajadores para que la revisen.

```
{
  "Conditions": [
    {
      "Or": [
        {
          "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
          "ConditionParameters": {
            "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
            "ConfidenceLessThan": 60
          }
        },
        {
            "And": [
                {
                    "ConditionType": "Sampling",
                    "ConditionParameters": {
                        "RandomSamplingPercentage": 5
                    }
                },
                {
                    "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                    "ConditionParameters": {
                        "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
                        "ConfidenceGreaterThan": 90
                    }
                }
            ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo 6: uso del muestreo y de **`ModerationLabelConfidenceCheck`** con el operador **`Or`**

En el siguiente ejemplo, se crea un bucle humano si la respuesta de inferencia de Amazon Rekognition contiene la etiqueta “Desnudos masculinos explícitos” con una confianza de inferencia superior a 50. Además, el 5 % de todas las demás inferencias inician un bucle humano.

```
{
  "Conditions": [
    {
      "Or": [
```

```
        {
          "ConditionType": "Sampling",
          "ConditionParameters": {
            "RandomSamplingPercentage": 5
          }
        },
        {
          "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
          "ConditionParameters": {
            "ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
            "ConfidenceGreaterThan": 50
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana

Cuando eliminas un flujo de trabajo de revisión humana o eliminas tu AWS cuenta mientras hay un bucle humano en proceso, el estado del flujo de trabajo de revisión humana cambia a`Deleting`. Amazon A2I detiene y elimina automáticamente todos los bucles humanos asociados si los trabajadores no han iniciado las tareas creadas por esos bucles humanos. Si los trabajadores humanos ya están trabajando en una tarea, esa tarea seguirá estando disponible hasta que finalice o caduque. Mientras los trabajadores sigan trabajando en una tarea, el estado del flujo de trabajo de revisión humana será `Deleting`. Si se completan estas tareas, los resultados se almacenan en el bucket de Amazon S3 especificado en la definición de flujo.

Si elimina una definición de flujo, no se borrará ninguna respuesta de trabajador del bucket de S3. Si has completado las tareas, pero has eliminado tu AWS cuenta, los resultados se almacenan en el depósito de servicios de Augmented AI durante 30 días y, a continuación, se eliminan de forma permanente.

Una vez que se hayan eliminado todos los bucles humanos, el flujo de trabajo de revisión humana se eliminará permanentemente. Cuando se elimina un flujo de trabajo de revisión humana, puede reutilizar su nombre para crear uno nuevo.

Es posible que desee eliminar una flujo de trabajo de revisión humana por cualquiera de los siguientes motivos:

- Ha enviado datos a un conjunto de revisores humanos y desea eliminar todos los bucles humanos no iniciados porque no desea que esos trabajadores trabajen más en esas tareas.
- La plantilla de tarea de trabajo utilizada para generar la interfaz de usuario de trabajo no se representa correctamente o no funciona como se esperaba.

Tras eliminar un flujo de trabajo de revisión humana, ocurren los siguientes cambios:

- El flujo de trabajo de revisión humana ya no aparece en la página Flujos de trabajo de revisión humana en el área Augmented AI de la consola Amazon SageMaker AI.
- Cuando utiliza el nombre del flujo de trabajo de revisión humana como entrada para las operaciones de API `DescribeFlowDefinition` o `DeleteFlowDefinition`, Augmented AI devuelve un error `ResourceNotFound`.
- Cuando usa `ListFlowDefinitions`, los flujos de trabajo de revisión humana eliminados no se incluyen en los resultados.
- Cuando utiliza el ARN de un flujo de trabajo de revisión humana como entrada para la operación de API `ListHumanLoops` de Augmented AI Runtime, Augmented AI devuelve `ResourceNotFoundException`.

Elimine una definición de flujo mediante la consola o la SageMaker API

Puedes eliminar un flujo de trabajo de revisión humana en la página Flujos de trabajo de revisión humana en el área Augmented SageMaker AI de la consola de IA o mediante la API de SageMaker IA.

Las definiciones de flujo solo se pueden eliminar si su estado es `Active`.

Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana (consola)

1. Ve a la consola de Augmented AI en https://console.aws.amazon.com/a2i/.
2. En el panel de navegación, en la sección IA aumentada, seleccione Flujos de trabajo de revisión humana.
3. Elija el nombre de hipervínculo del flujo de trabajo de revisión humana que desee eliminar.
4. En la página Resumen del flujo de trabajo de revisión humana, seleccione Eliminar.
5. En el cuadro de diálogo que le solicita que confirme que desea eliminar el flujo de trabajo de revisión humana, seleccione Eliminar.

Se le redirigirá automáticamente a la página Flujos de trabajo de revisión humana . Mientras se elimina el flujo de trabajo de revisión humana, el estado Eliminando aparece en la columna de estado de dicho flujo de trabajo. Tras la eliminación, no aparecerá en la lista de flujos de trabajo de esta página.

Eliminar un flujo de trabajo de revisión humana (API)

Puedes eliminar un flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo) mediante la operación de la DeleteFlowDefinitionAPI de SageMaker IA. Esta operación de API es compatible con varios lenguajes específicos SDKs. AWS CLI En la siguiente tabla se muestran ejemplos de solicitudes que utilizan el SDK para Python (Boto3) y para eliminar el flujo de trabajo de revisión AWS CLI humana,. *example-flow-definition*

AWS SDK para Python (Boto3)

El siguiente ejemplo de solicitud utiliza el SDK para Python (Boto3) a fin de eliminar el flujo de trabajo de revisión humana. Para obtener más información, consulte delete_flow_definition en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto).

```
import boto3

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.delete_flow_definition(FlowDefinitionName='example-flow-definition')
```

AWS CLI

El siguiente ejemplo de solicitud utiliza la AWS CLI para eliminar el flujo de trabajo de revisión humana. Para obtener más información, consulte delete-flow-definition en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

```
$ aws sagemaker delete-flow-definition --flow-definition-name 'example-flow-definition'
```

Si la acción se lleva a cabo correctamente, Augmented AI devuelve una respuesta HTTP 200 con un cuerpo HTTP vacío.

Crear e iniciar un bucle humano

Un bucle humano inicia el flujo de trabajo de revisión humana y envía tareas de revisión de datos a los trabajadores humanos. Cuando utiliza uno de los tipos de tareas integrados de Amazon A2I, el AWS servicio correspondiente crea e inicia un bucle humano en su nombre cuando se cumplen las condiciones especificadas en la definición de flujo. Si no se han especificado condiciones en la definición de flujo, se crea un bucle humano para cada objeto. Cuando se utiliza Amazon A2I para una tarea personalizada, el bucle humano comienza cuando la aplicación llama a `StartHumanLoop`.

Utilice las siguientes instrucciones para configurar un bucle humano con los tipos de tareas integrados de Amazon Rekognition y Amazon Textract y con los tipos de tareas personalizados.

Requisitos previos

Para crear e iniciar un bucle humano, debe adjuntar la `AmazonAugmentedAIFullAccess` política al usuario o rol AWS Identity and Access Management (de IAM) que configura o inicia el bucle humano. Esta será la identidad que utilizará para configurar el bucle humano con `HumanLoopConfig` para los tipos de tareas integrados. En el caso de los tipos de tareas personalizados, será la identidad que utilice para llamar a `StartHumanLoop`.

Además, cuando utilice un tipo de tarea integrado, su usuario o rol debe tener permiso para invocar las operaciones de API del AWS servicio asociado a su tipo de tarea. Por ejemplo, si utiliza Amazon Rekognition con Augmented AI, debe asociar los permisos necesarios para llamar a `DetectModerationLabels`. Para obtener ejemplos de políticas basadas en la identidad que puede utilizar para conceder estos permisos, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Rekognition yEjemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Textract. También puede utilizar la política `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`, más genérica, para conceder estos permisos. Para obtener más información, consulte Creación de un usuario con permisos para invocar las operaciones de API de Amazon A2I, Amazon Textract y Amazon Rekognition.

Para crear e iniciar un bucle humano, necesitará un ARN de definición de flujo. Para obtener información sobre cómo crear una definición de flujo (o un flujo de trabajo de revisión humana), consulte Crear un flujo de trabajo de revisión humana.

> **Important**
>
> Amazon A2I requiere que todos los buckets de S3 que contengan datos de imagen de entrada de bucles humanos cuenten con una política CORS asociada. Para obtener más información sobre este cambio, consulte Requisito del permiso CORS.

Crear e iniciar un bucle humano para un tipo de tarea integrado

Para iniciar un bucle humano mediante un tipo de tarea integrado, utilice la API del servicio correspondiente a fin de proporcionar los datos de entrada y configurar el bucle humano. Para Amazon Textract, debe utilizar la operación de API `AnalyzeDocument`. Para Amazon Rekognition, debe utilizar la operación de API `DetectModerationLabels`. Puedes usar el SDK AWS CLI o un SDK específico de un idioma para crear solicitudes mediante estas operaciones de API.

> **Important**
>
> Cuando crea un bucle humano con un tipo de tarea integrado, puede usar `DataAttributes` para especificar un conjunto de `ContentClassifiers` relacionados con la entrada proporcionada para la operación `StartHumanLoop`. Utilice clasificadores de contenido para declarar que su contenido está libre de información de identificación personal o contenido para adultos.
>
> Para usar Amazon Mechanical Turk, compruebe que sus datos no contengan información de identificación personal, lo que incluye la información médica protegida de conformidad con la norma HIPAA. Incluya el clasificador de contenido `FreeOfPersonallyIdentifiableInformation`. Si no utilizas este clasificador de contenido, SageMaker AI no enviará tu tarea a Mechanical Turk. Si en los datos no hay contenido para adultos, incluya también el clasificador `'FreeOfAdultContent'`. Si no utilizas estos clasificadores de contenido, la SageMaker IA puede restringir el número de trabajadores de Mechanical Turk que pueden ver tu tarea.

Tras iniciar su trabajo de aprendizaje automático con la API de AWS servicio del tipo de tarea integrado, Amazon A2I supervisa los resultados de inferencia de ese servicio. Por ejemplo, al ejecutar un trabajo con Amazon Rekognition, Amazon A2I comprueba la puntuación de confianza de inferencia de cada imagen y la compara con los umbrales de confianza especificados en la definición de flujo. Si se cumplen las condiciones para iniciar una tarea de revisión humana o si no

ha especificado condiciones en la definición de flujo, se envía una tarea de revisión humana a los trabajadores.

Crear un bucle humano de Amazon Textract

Amazon A2I se integra con Amazon Textract para que pueda configurar e iniciar un bucle humano usando la API de Amazon Textract. A fin de enviar un archivo de documento a Amazon Textract para que lo analice, utilice la operación de API `AnalyzeDocument` de Amazon Textract. Para añadir un bucle humano a este trabajo de análisis de documentos, debe configurar el parámetro `HumanLoopConfig`.

Al configurar el bucle humano, la definición de flujo que haya especificado en `FlowDefinitionArn` o `HumanLoopConfig` debe estar ubicada en la misma región de AWS que el bucket identificado en el `Bucket` del parámetro `Document`.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cómo utilizar esta operación con y. AWS CLI AWS SDK para Python (Boto3)

AWS SDK para Python (Boto3)

En los siguientes ejemplos de solicitud, se utiliza el SDK para Python (Boto3). Para obtener más información, consulte analyze_document en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto).

```
import boto3

textract = boto3.client('textract', aws_region)

response = textract.analyze_document(
            Document={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': document_name}},
            FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"],
            HumanLoopConfig={
                'FlowDefinitionArn':
 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name',
                'HumanLoopName': 'human_loop_name',
                'DataAttributes': {'ContentClassifiers':
 ['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']}
            }
          )
```

AWS CLI

El siguiente ejemplo de solicitud utiliza la AWS CLI. Para obtener más información, consulte analyze-document en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

```
$ aws textract analyze-document \
     --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \
     --human-loop-config
 HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws-
region:aws_account_number:flow-
definition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation
 "FreeOfAdultContent"]}' \
     --feature-types '["TABLES", "FORMS"]'
```

```
$ aws textract analyze-document \
     --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \
     --human-loop-config \

 '{"HumanLoopName":"human_loop_name","FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_a
definition/flow_def_name","DataAttributes": {"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"]}}' \
     --feature-types '["TABLES", "FORMS"]'
```

Después de ejecutar `AnalyzeDocument` con un bucle humano configurado, Amazon A2I supervisa los resultados de `AnalyzeDocument` y los compara con las condiciones de activación de la definición de flujo. Si la puntuación de confianza de inferencia de Amazon Textract para uno o más pares clave-valor cumple con las condiciones de revisión, Amazon A2I inicia un bucle de revisión humana e incluye el objeto `HumanLoopActivationOutput` en la respuesta de `AnalyzeDocument`.

Crear un bucle humano de Amazon Rekognition

Amazon A2I se integra con Amazon Rekognition para que pueda configurar e iniciar un bucle humano usando la API de Amazon Rekognition. A fin de enviar imágenes a Amazon Rekognition para la moderación del contenido, utilice la operación de API `DetectModerationLabels` de Amazon Rekognition. Para configurar un bucle humano, establezca el parámetro `HumanLoopConfig` cuando configure `DetectModerationLabels`.

Al configurar el bucle humano, la definición de flujo que haya especificado en `FlowDefinitionArn` de `HumanLoopConfig` debe estar ubicada en la misma región de AWS que el bucket de S3 identificado en el `Bucket` del parámetro `Image`.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cómo utilizar esta operación con AWS CLI y AWS SDK para Python (Boto3).

AWS SDK para Python (Boto3)

En los siguientes ejemplos de solicitud, se utiliza el SDK para Python (Boto3). Para obtener más información, consulte detect_moderation_labels en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto).

```
import boto3

rekognition = boto3.client("rekognition", aws_region)

response = rekognition.detect_moderation_labels( \
        Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': image_name}}, \
        HumanLoopConfig={ \
            'HumanLoopName': 'human_loop_name', \
            'FlowDefinitionArn': , 
 "arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name" \
            'DataAttributes': {'ContentClassifiers': 
 ['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']}
         })
```

AWS CLI

El siguiente ejemplo de solicitud utiliza la AWS CLI. Para obtener más información, consulte detect-moderation-labels en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

```
$ aws rekognition detect-moderation-labels \
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
    --human-loop-config
 HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account
definition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation
 "FreeOfAdultContent"]}'
```

```
$ aws rekognition detect-moderation-labels \
```

```
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
    --human-loop-config \
        '{"HumanLoopName": "human_loop_name", "FlowDefinitionArn":
 "arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-
definition/flow_def_name", "DataAttributes": {"ContentClassifiers":
 ["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", "FreeOfAdultContent"]}}'
```

Después de ejecutar `DetectModerationLabels` con un bucle humano configurado, Amazon A2I supervisa los resultados de `DetectModerationLabels` y los compara con las condiciones de activación de la definición de flujo. Si la puntuación de confianza de inferencia de Amazon Rekognition para una imagen cumple con las condiciones de revisión, Amazon A2I inicia un bucle de revisión humana e incluye el elemento de respuesta `HumanLoopActivationOutput` en la respuesta de `DetectModerationLabels`.

Crear e iniciar un bucle humano para un tipo de tarea personalizado

Para configurar un bucle humano para una tarea de revisión humana personalizada, utilice la operación `StartHumanLoop` dentro de la aplicación. En esta sección se proporciona un ejemplo de una solicitud de bucle humano que utiliza los caracteres AWS SDK para Python (Boto3) y AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener documentación sobre otros lenguajes específicos SDKs compatibles`StartHumanLoop`, consulta la sección Vea también de la documentación de la StartHumanLoopAPI Amazon Augmented AI Runtime. Consulte Casos y ejemplos de uso de Amazon A2I para ver ejemplos que muestran cómo utilizar Amazon A2I con un tipo de tarea personalizado.

Requisitos previos

Para completar este procedimiento, se necesita lo siguiente:

- Datos de entrada formateados como una representación de cadena de un archivo con formato JSON.
- El nombre de recursos de Amazon (ARN) de su definición de flujo

Para configurar el bucle humano

1. Para `DataAttributes`, especifique un conjunto de `ContentClassifiers` relacionado con la entrada proporcionada a la operación `StartHumanLoop`. Utilice clasificadores de contenido para declarar que su contenido está libre de información de identificación personal o contenido para adultos.

Para usar Amazon Mechanical Turk, compruebe que sus datos no contengan información de identificación personal, lo que incluye la información médica protegida de conformidad con la norma HIPAA, e incluya el clasificador de contenido `FreeOfPersonallyIdentifiableInformation`. Si no utilizas este clasificador de contenido, SageMaker AI no enviará tu tarea a Mechanical Turk. Si en los datos no hay contenido para adultos, incluya también el clasificador `'FreeOfAdultContent'`. Si no utilizas estos clasificadores de contenido, la SageMaker IA puede restringir el número de trabajadores de Mechanical Turk que pueden ver tu tarea.

2. Para `FlowDefinitionArn`, introduce el nombre de recurso de Amazon (ARN) de tu definición de flujo.
3. Para `HumanLoopInput`, introduzca los datos de entrada como una representación de cadena de un archivo con formato JSON. Estructure los datos de entrada y la plantilla de tareas de trabajo personalizada para que los datos de entrada se muestren correctamente a los trabajadores humanos cuando inicie el bucle humano. Consulte Vista previa de una plantilla de tarea de trabajador para obtener información sobre cómo obtener una vista previa de la plantilla de tareas de trabajo personalizada.
4. Para `HumanLoopName`, introduzca un nombre para el bucle humano. El nombre debe ser único dentro de la región en su cuenta y puede tener hasta 63 caracteres. Caracteres válidos: a-z, 0-9 y - (guion).

Para iniciar un bucle humano

- Para iniciar un bucle humano, envíe una solicitud similar a la de los siguientes ejemplos utilizando el SDK específico del lenguaje que prefiera.

AWS SDK para Python (Boto3)

En los siguientes ejemplos de solicitud, se utiliza el SDK para Python (Boto3). Para obtener más información, consulte Boto 3 Augmented AI Runtime en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto).

```
import boto3

a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')

response = a2i_runtime_client.start_human_loop(
```

```
    HumanLoopName='human_loop_name',
    FlowDefinitionArn='arn:aws:sagemaker:aws-region:xyz:flow-
definition/flow_def_name',
    HumanLoopInput={
        'InputContent': '{"InputContent": {\"prompt\":\"What is the answer?\"}}'
    },
    DataAttributes={
        'ContentClassifiers': [
            'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
        ]
    }
)
```

AWS CLI

El siguiente ejemplo de solicitud utiliza la AWS CLI. Para obtener más información, consulte start-human-loop en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

```
$ aws sagemaker-a2i-runtime start-human-loop
        --flow-definition-arn 'arn:aws:sagemaker:aws_region:xyz:flow-
definition/flow_def_name' \
        --human-loop-name 'human_loop_name' \
        --human-loop-input '{"InputContent": "{\"prompt\":\"What is the answer?
\"}"}' \
        --data-attributes
 ContentClassifiers="FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent" \
```

Cuando se inicia con éxito un bucle humano invocando directamente a `StartHumanLoop`, la respuesta incluirá un objeto `HumanLoopARN` y `HumanLoopActivationResults` que se establece en `NULL`. Puede usar este nombre del bucle humano para monitorizar y administrar su bucle humano.

Siguientes pasos:

Tras iniciar un bucle humano, puedes gestionarlo y supervisarlo con la API Amazon Augmented AI Runtime y Amazon CloudWatch Events. Para obtener más información, consulte Supervise y administre su bucle humano.

Eliminación de un bucle humano

Al eliminar un bucle humano, el estado cambiará a `Deleting`. Cuando se elimina el bucle humano, la tarea de revisión humana asociada deja de estar disponible para los trabajadores. Es posible que desee eliminar un bucle humano en una de las siguientes circunstancias:

- La plantilla de tarea de trabajador utilizada para generar la interfaz de usuario del trabajador no se representa correctamente o no funciona como se esperaba.
- Por error, se les ha enviado a los trabajadores el mismo objeto de datos varias veces.
- Ya no es necesario que un humano revise un objeto de datos.

Si el estado de un bucle humano es `InProgress`, debe detenerlo antes de eliminarlo. Al detener un bucle humano, el estado cambia a `Stopping` mientras se está deteniendo. Cuando el estado cambie a `Stopped`, podrá eliminar el bucle humano.

Si los trabajadores humanos ya están trabajando en una tarea cuando detiene el bucle humano asociado, esa tarea seguirá estando disponible hasta que finalice o caduque. Mientras los trabajadores sigan trabajando en una tarea, el estado del bucle humano será `Stopping`. Si se completan estas tareas, los resultados se almacenarán en el URI del bucket de Amazon S3 especificado en el flujo de trabajo de revisión humana. Si el trabajador abandona la tarea sin enviar el trabajo, este se detiene y el trabajador no puede volver a la tarea. Si ningún trabajador ha empezado la tarea, esta se detiene inmediatamente.

Si eliminas la AWS cuenta utilizada para crear el bucle humano, se detiene y se elimina automáticamente.

Eliminación y retención de datos en un bucle humano

Cuando un trabajador completa una tarea de revisión humana, los resultados se almacenan en el bucket de salida de Amazon S3 que haya especificado en el flujo de trabajo de revisión humana utilizado para crear el bucle humano. Eliminar o detener un bucle humano no elimina las respuestas de ningún trabajador del bucket de S3.

Además, Amazon A2I almacena temporalmente los datos de entrada y salida del bucle humano internamente por los siguientes motivos:

- Si configura sus bucles humanos de manera que un único objeto de datos se envíe a varios trabajadores para su revisión, Amazon A2I no escribirá los datos de salida en su bucket de S3

hasta que todos los trabajadores hayan completado la tarea de revisión. Amazon A2I almacena internamente las respuestas parciales (respuestas de trabajadores individuales) para poder escribir los resultados completos en su bucket de S3.

- Si notifica que hay un resultado de revisión humana de baja calidad, Amazon A2I puede investigar el problema y darle respuesta.
- Si pierde el acceso al bucket de S3 de salida especificado en el flujo de trabajo de revisión humana utilizado para crear un bucle humano, o lo elimina, y la tarea ya se ha enviado a uno o más trabajadores, Amazon A2I necesita un lugar en el que almacenar temporalmente los resultados de la revisión humana.

Amazon A2I elimina estos datos internamente 30 días después de que el estado de un bucle humano cambie a `Deleted`, `Stopped` o `Completed`. En otras palabras, los datos se eliminan 30 días después de que se haya completado, detenido o eliminado el bucle humano. Además, estos datos se eliminan después de 30 días si cierras la AWS cuenta utilizada para crear los bucles humanos asociados.

Detención y eliminación de una definición de flujo con la consola o la API de Amazon A2I

Puedes detener y eliminar un bucle humano en la consola de Augmented AI o mediante la SageMaker API. Cuando el bucle humano se haya eliminado, el estado cambiará a `Deleted`.

Eliminación de un bucle humano (consola)

1. Dirígete a la consola de Augmented AI en https://console.aws.amazon.com/a2i/.
2. En el panel de navegación, en la sección IA aumentada, seleccione Flujos de trabajo de revisión humana.
3. Elija el nombre de hipervínculo del flujo de trabajo de revisión humana que ha utilizado para crear el bucle humano que desea eliminar.
4. En la sección Bucles humanos de la parte inferior de la página, seleccione el bucle humano que desea detener y eliminar.
5. Si el estado del bucle humano es `Completed`, `Stopped` o `Failed`, seleccione Eliminar.

   Si el Estado del bucle humano es `InProgress`, seleccione Detener. Cuando el estado cambie a Detenido, seleccione Eliminar.

Eliminación de un bucle humano (API)

1. Compruebe el estado del bucle humano mediante la operación de API de tiempo de ejecución `DescribeHumanLoop` de Augmented AI. En la siguiente tabla, puede ver ejemplos del uso de esta operación.

   AWS SDK para Python (Boto3)

   El siguiente ejemplo usa el SDK para Python (Boto3) para describir el bucle humano denominado. *example-human-loop* Para obtener más información, consulte describe_human_loop en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto).

   ```
   import boto3

   a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
   response = a2i_runtime_client.describe_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')
   human_loop_status = response['HumanLoopStatus']
   print(f'example-human-loop status is: {human_loop_status}')
   ```

   AWS CLI

   En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI para describir el bucle humano denominado*example-human-loop*. Para obtener más información, consulte describe-human-loop en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

   ```
   $ aws sagemaker-a2i-runtime describe-human-loop --human-loop-name 'example-human-loop'
   ```

2. Si el estado de la definición de flujo es `Completed`, `Stopped` o `Failed`, elimine la definición de flujo mediante la operación de API de tiempo de ejecución `DeleteHumanLoop` de Augmented AI.

   AWS SDK para Python (Boto3)

   El siguiente ejemplo usa el SDK para Python (Boto3) para eliminar el bucle humano denominado. *example-human-loop* Para obtener más información, consulte delete_human_loop en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto).

```
import boto3

a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.delete_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')
```

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI para eliminar el bucle humano denominado*example-human-loop*. Para obtener más información, consulte delete-human-loop en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

```
$ aws sagemaker-a2i-runtime delete-human-loop --human-loop-name 'example-human-loop'
```

Si el estado del bucle humano es `InProgress`, detenga el bucle humano usando `StopHumanLoop` y, a continuación, utilice `DeleteHumanLoop` para eliminarlo.

AWS SDK para Python (Boto3)

El siguiente ejemplo usa el SDK para Python (Boto3) para describir el bucle humano denominado. *example-human-loop* Para obtener más información, consulte stop_human_loop en la documentación de referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto).

```
import boto3

a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.stop_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')
```

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI para describir el bucle humano denominado*example-human-loop*. Para obtener más información, consulte stop-human-loop en la Referencia de los comandos de AWS CLI.

```
$ aws sagemaker-a2i-runtime stop-human-loop --human-loop-name 'example-human-loop'
```

Crear y administrar plantillas de tareas de trabajador

Puede crear una interfaz de usuario de tareas para sus trabajadores creando una plantilla de tareas de trabajador. Una plantilla de tareas de trabajador es un archivo HTML que se utiliza para mostrar los datos de entrada y las instrucciones necesarios para ayudar a los trabajadores a completar la tarea.

En los tipos de tareas de Amazon Rekognition o Amazon Textract, puede personalizar una plantilla de tareas de trabajador preconstruida mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI), y evitar así el código HTML. Para esta opción, utilice las instrucciones en Crear un flujo de trabajo de revisión humana (consola) para crear un flujo de trabajo de revisión humana y personalizar la plantilla de tareas de trabajador en la consola de Amazon SageMaker AI. Tras crear una plantilla siguiendo estas instrucciones, esta aparecerá en la página de plantillas de tareas de trabajador de la consola Augmented AI.

Si va a crear un flujo de trabajo de revisión humana para un tipo de tarea personalizado, debe crear una plantilla de tareas de trabajador personalizada con código HTML. Para obtener más información, consulte Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas.

Si crea la plantilla con HTML, debe utilizarla para generar un nombre de recurso de Amazon (ARN) para interfaz de usuario de tareas humanas de Amazon A2I en la consola de Amazon A2I. El ARN tiene el siguiente formato: `arn:aws:sagemaker:<aws-region>:<aws-account-number>:human-task-ui/<template-name>`. Este ARN está asociado a un recurso de plantilla de tareas de trabajador que puede utilizar en uno o más flujos de trabajo de revisión humana (definiciones de flujo).

Genere un ARN de interfaz de usuario de tareas humanas usando una plantilla de tareas de trabajador, con las instrucciones que encontrará en Crear y eliminar una plantilla de tareas de trabajador o mediante una operación de API `CreateHumanTaskUi`.

Temas

- Crear y eliminar plantillas de tareas de trabajador
- Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas
- Creación de instrucciones correctas de trabajador

Crear y eliminar plantillas de tareas de trabajador

Puede utilizar una plantilla de trabajador para personalizar la interfaz y las instrucciones que ven los trabajadores al trabajar en las tareas. Sigue las instrucciones de esta página para crear una plantilla de tareas de trabajo en el área Augmented AI de la consola Amazon SageMaker AI. Se proporciona una plantilla de inicio para las tareas de Amazon Textract y Amazon Rekognition. Para obtener más información sobre cómo personalizar la plantilla mediante elementos crowd HTML, consulte Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas.

Al crear una plantilla de trabajador en la página de plantillas de tareas de trabajo del área Augmented AI de la consola de SageMaker IA, se genera un ARN de plantilla de tareas de trabajo. Utilice este ARN como entrada para `HumanTaskUiArn` cuando cree una definición de flujo mediante la operación de API `CreateFlowDefinition`. Puede elegir esta plantilla al crear un flujo de trabajo de revisión humana en la página de flujos de trabajo de revisión humana de la consola.

Si va a crear un recurso de plantilla de tareas de trabajador para un tipo de tarea de Amazon Textract o Amazon Rekognition, puede obtener una vista previa de la interfaz de usuario del trabajador que se genera a partir de la plantilla en la página de plantillas de tareas de trabajador de la consola. Debe asociar la política descrita en Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador al rol de IAM que utilice para obtener una vista previa de la plantilla.

Crear y eliminar una plantilla de tareas de trabajador

Puedes crear una plantilla de tareas para trabajadores mediante la consola de SageMaker IA y la operación `CreateHumanTaskUi`de la SageMaker API.

Crear una plantilla de tareas de trabajador (consola)

1. Abra la consola Amazon A2I en. https://console.aws.amazon.com/a2i/
2. En Amazon Augmented AI, en el panel de navegación izquierdo, escoja Plantillas de tareas del trabajador.
3. Seleccione Crear plantilla.
4. En Template name (Nombre de plantilla), introduzca un nombre único.
5. (Opcional) Introduzca un rol de IAM que le otorgue a Amazon A2I los permisos necesarios para llamar a los servicios en su nombre.
6. En Tipo de plantilla, elija un tipo de plantilla en el menú desplegable. Si está creando una plantilla para una tarea de Textract-form extraction (Extracción de formulario de Textract)

o Rekognition-image moderation (Moderación de imagen de Rekognition), elija la opción adecuada.

7. Introduzca los elementos de la plantilla personalizada de la siguiente manera:

   - Si ha seleccionado la plantilla de tarea de Amazon Textract o Amazon Rekognition, el editor de plantillas se rellena automáticamente con una plantilla predeterminada que puede personalizar.
   - Si utiliza una plantilla personalizada, introduzca la plantilla predefinida en el editor.

8. (Opcional) Para completar este paso, debe proporcionar un ARN de rol de IAM con el permiso necesario para leer los objetos de Amazon S3 que se representan en la interfaz de usuario en el paso 5.

   Solo puede obtener una vista previa de la plantilla si está creando plantillas para Amazon Textract o Amazon Rekognition.

   Elija Ver vista previa para obtener una vista previa de la interfaz y las instrucciones que verán los trabajadores. Esta es una vista previa interactiva. Después de completar la tarea de ejemplo y seleccionar Submit (Enviar), verá el resultado de la tarea que acaba de realizar.

   Si está creando una plantilla de tarea del trabajador para un tipo de tarea personalizado, puede obtener una vista previa de la interfaz de usuario de la tarea del trabajador mediante `RenderUiTemplate`. Para obtener más información, consulte Vista previa de una plantilla de tarea de trabajador.

9. Cuando esté satisfecho con la plantilla, elija Create (Crear).

Una vez creada la plantilla, puede seleccionarla cuando cree un flujo de trabajo de revisión humana en la consola. La plantilla también aparece en la sección Amazon Augmented AI de la consola de SageMaker IA, en Plantillas de tareas de Worker. Elija la plantilla para ver su ARN. Use este ARN cuando use la operación de API `CreateFlowDefinition`.

Crear una plantilla de tareas de trabajador usando una plantilla de tareas de trabajador (API)

Para generar una plantilla de tareas de trabajo mediante la operación de SageMaker API `CreateHumanTaskUi`, especifique un nombre para la interfaz de usuario `HumanTaskUiName` e introduzca la plantilla HTML en la parte `Content` inferior`UiTemplate`. Encontrará documentación sobre idiomas específicos SDKs que admiten esta operación de API en la sección Vea también de la. `CreateHumanTaskUi`

Eliminar una plantilla de tareas de trabajador

Una vez que haya creado una plantilla de tareas de trabajo, puede eliminarla mediante la consola de SageMaker IA o la operación de la SageMaker API. `DeleteHumanTaskUi`

Cuando elimine una plantilla de tareas de trabajador, no podrá utilizar los flujos de trabajo de revisión humana (definiciones de flujo) creados con esa plantilla para iniciar bucles humanos. Los bucles humanos que ya se hayan creado con la plantilla de tareas de trabajador que ha eliminado se seguirán procesando hasta que se completen y no se verán afectados.

Eliminar una plantilla de tareas de trabajador (consola)

1. Abra la consola Amazon A2I en. https://console.aws.amazon.com/a2i/
2. En Amazon Augmented AI, en el panel de navegación izquierdo, escoja Plantillas de tareas del trabajador.
3. Seleccione la plantilla que desea eliminar.
4. Seleccione Eliminar.
5. Aparece un modal para confirmar su elección. Seleccione Eliminar.

Eliminar una plantilla de tareas de trabajador (API)

Para eliminar una plantilla de tareas de trabajo mediante la operación de SageMaker API `DeleteHumanTaskUi`, especifique el nombre de su interfaz de usuario en. `HumanTaskUiName`

Crear plantillas de tareas de trabajador personalizadas

Crowd HTML Elements son componentes web que proporcionan una serie de widgets de tareas y elementos de diseño que puede adaptar a la pregunta que desea hacer. Puede utilizar estos elementos crowd para crear una plantilla de trabajador personalizada e integrarla con un flujo de trabajo de revisión humana de Amazon Augmented AI (Amazon A2I), a fin de personalizar la consola y las instrucciones del trabajador.

Para obtener una lista de todos los elementos HTML crowd disponibles para los usuarios de Amazon A2I, consulte Referencia de Crowd HTML Elements. Para ver ejemplos de plantillas, consulta el AWS GitHubrepositorio, que contiene más de 60 ejemplos de plantillas de tareas personalizadas.

Desarrollar plantillas localmente

Cuando se encuentre en la consola para probar cómo procesa la plantilla los datos entrantes, puede probar el aspecto y el funcionamiento del HTML de la plantilla y de los elementos personalizados en el navegador; para ello, añada el siguiente código en la parte superior del archivo HTML.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
```

Esto carga el código necesario para representar los elementos de HTML personalizados. Use este código si quiere desarrollar el aspecto de la plantilla en su editor preferido en lugar de hacerlo en la consola.

Este código no analizará sus variables. Es posible que quiera sustituirlas con contenido de ejemplo, mientras realiza las tareas de desarrollo localmente.

Uso de recursos externos

Las plantillas personalizadas de Amazon Augmented AI le permiten integrar scripts externos y hojas de estilo. Por ejemplo, el encabezado siguiente incrusta un nombre `text/css` de hoja de estilo `stylesheet` ubicado en `https://www.example.com/my-enhancement-styles.css` en la plantilla personalizada.

Example

```
<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancement-
styles.css">
```

Si se produce cualquier error, asegúrese de que su servidor de origen envía el tipo MIME correcto y los encabezados de codificación con los activos.

Por ejemplo, el tipo MIME y de codificación para scripts remotos es `application/javascript;CHARSET=UTF-8`.

El tipo de MIME y codificación para hojas de estilo remotas es `text/css;CHARSET=UTF-8`.

Seguimiento de las variables

Al crear una plantilla personalizada, debe agregarle variables para representar los datos que pueden cambiar de tarea a tarea, o de trabajador a trabajador. Si es la primera vez que utiliza una de las plantillas de ejemplo, tendrá que asegurarse de conocer las variables que ya utiliza.

Por ejemplo, en una plantilla personalizada que integra un bucle de revisión humana de Augmented AI con una tarea de revisión de texto de Amazon Textract, se utiliza `{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}` para los datos de entrada de valor inicial. Para la integración de Amazon Augmented AI (Amazon A2I) con Amazon Rekognition, se utiliza `{{ task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels }}`. Para un tipo de tarea personalizado, tiene que determinar el parámetro de entrada para el tipo de tarea. Use `{{ task.input.`*`customInputValuesForStartHumanLoop`*`}}` donde se especifica *`customInputValuesForStartHumanLoop`*.

Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Textract

Todas las plantillas personalizadas comienzan y terminan con los elementos `<crowd-form> </crowd-form>`. Al igual que los elementos `<form>` HTML estándar, todo el código de formulario debería ir entre estos elementos.

Para una tarea de análisis de documentos de Amazon Textract, utilice el elemento `<crowd-textract-analyze-document>`. Utiliza los siguientes atributos:

- `src`: especifica la URL del archivo de imagen que se va a anotar.
- `initialValue`: establece los valores iniciales para los atributos encontrados en la interfaz de usuario del trabajador.
- `blockTypes` (obligatorio): determina el tipo de análisis que pueden realizar los trabajadores. Solo se admite `KEY_VALUE_SET` actualmente.
- `keys` (obligatorio): especifica nuevas claves y el valor de texto asociado que el trabajador puede agregar.
- `no-key-edit` (obligatorio): impide que los trabajadores editen las claves de las anotaciones transferidas mediante `initialValue`.
- `no-geometry-edit`: impide que los trabajadores editen los polígonos de las anotaciones transferidas mediante `initialValue`.

Como elementos secundarios del elemento `<crowd-textract-analyze-document>`, debe tener dos regiones. Puede utilizar elementos HTML y CSS arbitrarios en estas regiones.

- `<full-instructions>`: instrucciones que están disponibles en el enlace Ver instrucciones completas, en la herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas para obtener mejores resultados.

- `<short-instructions>`: descripción breve de la tarea que aparece en la barra lateral de la herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas para obtener mejores resultados.

Una plantilla de Amazon Textract tendría un aspecto similar al siguiente.

Example

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form>
  <crowd-textract-analyze-document
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
    initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
    header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they
 don't match the following document."
    no-key-edit
    no-geometry-edit
    keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
    block-types="['KEY_VALUE_SET']"
  >
    <short-instructions header="Instructions">
      <style>
        .instructions {
          white-space: pre-wrap;
        }
        .instructionsImage {
          display: inline-block;
          max-width: 100%;
        }
      </style>
      <p class='instructions'>Choose a key-value block to highlight the corresponding
 key-value pair in the document.

If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is
 incorrect, correct it.

The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value-text.png" />
```

```
A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value.png" />

If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/not-a-key-value-pair.png" />

If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/key-is-not-found.png" />

If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/value-is-blank.png" />

<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next to or below to each other.

Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-1.png" /
>

Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-2.png" /
>

If the content of the value has multiple lines, enter all the text without a line
 break. Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/
multiple-lines.png" /></p>
    </short-instructions>

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
  </crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>
```

Ejemplo de plantilla personalizada para Amazon Rekognition

Todas las plantillas personalizadas comienzan y terminan con los elementos `<crowd-form> </crowd-form>`. Al igual que los elementos `<form>` HTML estándar, todo el código de formulario debería ir entre estos elementos. Para una plantilla de tareas personalizada de Amazon Rekognition, utilice el elemento `<crowd-rekognition-detect-moderation-labels>`. Este elemento admite los siguientes atributos:

- `categories`: una matriz de cadenas o una matriz de objetos, donde cada objeto tiene un campo `name`.

  - Si las categorías aparecen como objetos, se aplica lo siguiente:
    - Las categorías mostradas son el valor del campo `name`.
    - La respuesta devuelta contiene los objetos completos de las categorías seleccionadas.
  - Si las categorías vienen en forma de cadenas, se aplica lo siguiente:
    - La respuesta devuelta es una matriz de todas las cadenas seleccionadas.
- `exclusion-category`: al establecer este atributo, crea un botón debajo de las categorías en la interfaz de usuario. Cuando un usuario selecciona el botón, se anula la selección de todas las categorías y se desactivan. Si el trabajador selecciona de nuevo el botón, se habilita de nuevo a los usuarios para que elijan categorías. Si el trabajador envía la tarea seleccionando el botón Enviar después de seleccionar el botón, esa tarea devolverá una matriz vacía.

Como elementos secundarios del elemento `<crowd-rekognition-detect-moderation-labels>`, debe tener dos regiones.

- `<full-instructions>`: instrucciones que están disponibles en el enlace Ver instrucciones completas, en la herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas para obtener mejores resultados.
- `<short-instructions>`: descripción breve de la tarea que aparece en la barra lateral de la herramienta. Puede dejarlo en blanco, pero le recomendamos que proporcione instrucciones completas para obtener mejores resultados.

Una plantilla que utilice estos elementos tendría un aspecto similar al siguiente.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}

<crowd-form>
  <crowd-rekognition-detect-moderation-labels
    categories='[
      {% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
        {
          name: "{{ label.name }}",
          parentName: "{{ label.parentName }}",
        },
      {% endfor %}
```

```
    ]'
    src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
    header="Review the image and choose all applicable categories."
  >
    <short-instructions header="Instructions">
      <style>
        .instructions {
          white-space: pre-wrap;
        }
      </style>
      <p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.

<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons

<b>Graphic Male Nudity</b>
Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups

<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups

<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography

<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity, or pornography

<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context

<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear

<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear

<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose

<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses

<b>Graphic Violence or Gore</b>
```

```
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries

<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching

<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting

<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades

<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns
 using sharp objects

<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies

<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies

<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p>
    </short-instructions>

    <full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
  </crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>
```

Adición de automatización con Liquid

El sistema de plantillas personalizado utiliza Liquid para la automatización. Liquid es un lenguaje de marcado en línea de código abierto. Para obtener más información y documentación, visite la página de inicio de Liquid.

En Liquid, el texto entre llaves y símbolos de porcentaje es una instrucción o etiqueta que lleva a cabo una operación, como un flujo de control o una iteración. El texto que está entre llaves dobles es una variable u objeto que genera su valor. La siguiente lista incluye dos tipos de etiquetas de Liquid que podrían ser útiles para automatizar el procesamiento de los datos de entrada de las plantillas. Si selecciona uno de los siguientes tipos de etiquetas, se le redirigirá a la documentación de Liquid.

- Flujo de control: incluye operadores lógicos de programación, como `if/else`, `unless` y `case/when`.
- Iteración: permite ejecutar bloques de código repetidamente con instrucciones como los bucles for.

  Por ejemplo, en el siguiente código se ve cómo se puede utilizar la etiqueta `for` de Liquid para crear un bucle `for`. Este ejemplo recorre en bucle `moderationLabels`, devuelto por Amazon Rekognition, y muestra los atributos `name` y `parentName` de `moderationLabels` para que los trabajadores los revisen:

```
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
   {
     name: &amp;quot;{{ label.name }}&amp;quot;,
     parentName: &amp;quot;{{ label.parentName }}&amp;quot;,
   },
{% endfor %}
```

Uso de filtros de variables

Además de las acciones y los filtros de Liquid estándar, Amazon Augmented AI (Amazon A2I) ofrece filtros adicionales. Los filtros se aplican colocando una barra vertical (`|`) después del nombre de la variable y luego especificando un nombre de filtro. Para encadenar filtros, utilice el siguiente formato.

Example

```
{{ <content> | <filter> | <filter> }}
```

Autoescape y escape explícito

De forma predeterminada, las entradas tendrán un escape de HTML para evitar que haya confusión entre el texto de la variable y HTML. Puede añadir de forma explícita el filtro `escape` para que sea más evidente para la persona que esté leyendo la fuente de la plantilla en la que se está realizando un escape.

escape_once

`escape_once` garantiza que si ya ha escapado el código, no se vuelva a realizar un escape de nuevo. Por ejemplo, permite garantizar que `&` no se convierta en `&`.

skip_autoescape

`skip_autoescape` es útil cuando se prevé utilizar el contenido como HTML. Por ejemplo, puede que tenga unos cuantos párrafos de texto y algunas imágenes en las instrucciones completas de un cuadro delimitador.

> **Note**
>
> Utilice `skip_autoescape` con moderación. Como práctica recomendada en el caso de las plantillas, evite transferir código funcional o de marcado con `skip_autoescape`, a menos que esté absolutamente seguro de que tiene un control estricto sobre lo que se transfiere. Si está transfiriendo entradas de usuario, podría estar dejando a sus trabajadores desprotegidos ante un ataque de scripts de sitios.

to_json

`to_json`codifica los datos que proporciona a JavaScript Object Notation (JSON). Si introduce un objeto, lo serializa.

grant_read_access

`grant_read_access` toma un URI de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y lo codifica en una URL de HTTPS con un token de acceso de duración limitada para dicho recurso. Esto permite mostrar a los trabajadores objetos de foto, audio o vídeo almacenados en buckets de S3 a los que, de lo contrario, no se podría obtener acceso públicamente.

s3_presign

El filtro `s3_presign` funciona de la misma forma que el filtro `grant_read_access`. `s3_presign` toma un URI de Amazon S3 y lo codifica en una URL de HTTPS con un token de acceso de duración limitada para dicho recurso. Esto permite mostrar a los trabajadores objetos de foto, audio o vídeo almacenados en buckets de S3 a los que, de lo contrario, no se podría obtener acceso públicamente.

Example Ejemplo de los filtros de variables

Input

```
auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
```

```
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp;amp; the Giant Peach'?" |
 escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}
grant_read_access: {{ "s3://amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png" | grant_read_access }}
s3_presign: {{ "s3://amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png" | s3_presign }}
```

Example

Output

```
auto-escape: Have you read &amp;#39;James &amp;amp; the Giant Peach&amp;#39;?
explicit escape: Have you read &amp;#39;James &amp;amp; the Giant Peach&amp;#39;?
explicit escape_once: Have you read &amp;#39;James &amp;amp; the Giant Peach&amp;#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png?<access
 token and other params>
s3_presign: https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myphoto.png?<access token and
 other params>
```

Example Ejemplo de una plantilla de clasificación automatizada.

Para automatizar este ejemplo de clasificación de texto simple, incluya la etiqueta Liquid `{{ task.input.source }}`. En este ejemplo se utiliza el elemento crowd-classifier.

```
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
  <crowd-classifier
    name="tweetFeeling"
    categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']"
    header="Which term best describes this tweet?"
  >
    <classification-target>
       {{ task.input.source }}
    </classification-target>

    <full-instructions header="Analyzing a sentiment">
      Try to determine the feeling the author
      of the tweet is trying to express.
      If none seems to match, choose "other."
    </full-instructions>
```

```
    <short-instructions>
      Pick the term that best describes the sentiment
      of the tweet.
    </short-instructions>

  </crowd-classifier>
</crowd-form>
```

Vista previa de una plantilla de tarea de trabajador

Para obtener una vista previa de una plantilla de tareas de trabajo personalizada, utilice la `RenderUiTemplate` operación SageMaker AI. Puedes usar la `RenderUiTemplate` operación con el AWS SDK AWS CLI o el que prefieras. Para obtener documentación sobre el lenguaje compatible específico SDKs para esta operación de API, consulta la `See Also`sección de `RenderUiTemplate`.

Requisitos previos

Para obtener una vista previa de la plantilla de tareas de trabajo, el rol AWS Identity and Access Management (IAM) Amazon Resource Name (ARN) `RoleArn` o el que utilice debe tener permiso para acceder a los objetos de S3 que utiliza la plantilla. Para obtener más información sobre cómo configurar el rol o el usuario, consulte Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador.

Para obtener una vista previa de la plantilla de tarea de trabajador mediante la operación **`RenderUiTemplate`**:

1. Proporcione un **`RoleArn`** del rol con políticas necesarias asociadas para obtener una vista previa de la plantilla personalizada.
2. En el parámetro **`Input`** de **`Task`**, proporcione un objeto JSON que contenga valores para las variables definidas en la plantilla. Estas son las variables que se sustituyen por la variable `task.input.`*`source`*. Por ejemplo, si define una variable task.input.text en la plantilla, puede proporcionar la variable en el objeto JSON como `text`: `sample text`.
3. En el parámetro **`Content`** de **`UiTemplate`**, inserte su plantilla.

Cuando haya configurado `RenderUiTemplate`, use AWS CLI o el SDK que prefiera a fin de enviar una solicitud para renderizar la plantilla. Si la solicitud se ha realizado correctamente, la respuesta incluirá `RenderedContent`, una plantilla de Liquid que representa el HTML de la interfaz de usuario del trabajador.

> **Important**
>
> Para previsualizar la plantilla, necesita un rol de IAM con permisos para leer los objetos de Amazon S3 que se renderizan en su interfaz de usuario. Si desea obtener una política de ejemplo que pueda asociar a su rol de IAM para conceder estos permisos, consulte Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador.

Creación de instrucciones correctas de trabajador

La creación de instrucciones correctas para los trabajos de revisión humana mejora la precisión del trabajador a la hora de completar la tarea. Puede modificar las instrucciones predeterminadas que se proporcionan en la consola al crear un flujo de trabajo de revisión humana o puede utilizar la consola para crear una plantilla de trabajador personalizada e incluir las instrucciones en esta plantilla. Las instrucciones se muestran al trabajador en la página de la IU en la que completan su tarea de etiquetado.

Crear instrucciones de trabajador correctas

Hay tres tipos de instrucciones en la consola de Amazon Augmented AI.

- Descripción de la tarea: una explicación breve y precisa de la tarea.
- Instrucciones: estas instrucciones aparecen en la misma página web en la que los trabajadores completan una tarea. Estas instrucciones deben proporcionar una referencia sencilla de mostrar para mostrar al trabajador la manera correcta de completar la tarea.
- Instrucciones adicionales: estas instrucciones están en un cuadro de diálogo que aparece cuando un trabajador selecciona Ver instrucciones completas. Le recomendamos que proporcione instrucciones detalladas para completar la tarea e incluya varios ejemplos que muestren casos límite e y otras situaciones difíciles para etiquetar objetos.

Añadir imágenes de ejemplo a sus instrucciones

Las imágenes proporcionan ejemplos útiles para sus trabajadores. Para añadir una imagen de acceso público a sus instrucciones, haga lo siguiente:

1. Coloque el cursor donde debe ir la imagen en el editor de instrucciones.
2. Elija el icono de la imagen en la barra de herramientas del editor.

3. Introduzca la URL de la imagen.

Si su imagen de instrucción está en un bucket de S3 que no es accesible públicamente, haga lo siguiente:

- Para la URL de imagen, escriba: `{{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/image-file-name' | grant_read_access }}`.

Esto representa la URL de la imagen con un código añadido de acceso único y de duración limitada para que el navegador del trabajador pueda mostrarla. En el editor de instrucciones se muestra un icono de imagen rota, pero al previsualizar la herramienta se muestra la imagen en la vista previa representada. Consulte s3_presign para obtener información adicional sobre el elemento `grand_read_access`.

Supervise y administre su bucle humano

Tras iniciar un bucle de revisión humana, puede comprobar los resultados de las tareas enviadas al bucle y administrarlo mediante la API de tiempo de ejecución Amazon Augmented AI. Además, Amazon A2I se integra con Amazon EventBridge (también conocido como eventos de Amazon CloudWatch) para avisarle cuando el estado de un bucle de revisión humana cambia a `Completed`, `Failed` o `Stopped`. La entrega de este evento está garantizada al menos una vez, lo que significa que todos los eventos creados cuando finalizan los bucles humanos se envían correctamente a EventBridge.

Utilice los siguientes procedimientos para aprender a utilizar la API de tiempo de ejecución de Amazon A2I a fin de supervisar y administrar sus bucles humanos. Consulte Uso Amazon CloudWatch Events en Amazon Augmented AI para ver como se integra Amazon A2I con Amazon EventBridge.

Para comprobar los datos de salida:

1. Compruebe los resultados de su bucle humano llamando a la operación `DescribeHumanLoop`. El resultado de esta operación de API contiene información sobre el motivo y el resultado de la activación del bucle.
2. Compruebe los datos de salida de su bucle humano en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). En la ruta de acceso a los datos, *`YYYY`*`/`*`MM`*`/`*`DD`*`/`*`hh`*`/`*`mm`*`/`*`ss`* representa la fecha de creación del bucle humano, con año (YYYY), mes (`MM`) y día (`DD`), así como la hora de creación, con hora (hh), minuto (`mm`) y segundo (`ss`).

```
s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definition-
name/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json
```

Puede integrar esta estructura con AWS Glue o Amazon Athena para particionar y analizar los datos de salida. Para obtener más información, consulte Administración de particiones para la salida de ETL en AWS Glue.

Para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Amazon A2I, consulte Datos de salida de Amazon A2I.

Para detener y eliminar su bucle humano:

1. Tras iniciar un bucle humano, puede detenerlo con una llamada a la operación `StopHumanLoop` mediante `HumanLoopName`. Si un bucle humano se detuvo correctamente, el servidor devuelve una respuesta HTTP 200.
2. Para eliminar un bucle humano para el que el estado es igual a `Failed`,`Completed` o `Stopped`, utilice la operación`DeleteHumanLoop`.

Para enumerar bucles humanos:

1. Puede enumerar todos los bucles humanos activos llamando a la operación `ListHumanLoops`. Puede filtrar bucles humanos por la fecha de creación del bucle utilizando los parámetros `CreationTimeAfter` y `CreateTimeBefore`.
2. Si la operación es correcta, `ListHumanLoops` devolverá `HumanLoopSummaries` y los objetos `NextToken` en el elemento de respuesta. `HumanLoopSummaries` contiene información sobre un solo bucle humano. Por ejemplo, enumerará el estado de un bucle y, si corresponde, el motivo de error.

   Utilice la cadena devuelta `NextToken` como entrada en una llamada posterior a `ListHumanLoops` para ver la siguiente página de bucles humanos.

Datos de salida de Amazon A2I

Cuando un flujo de trabajo de machine learning le envía un objeto de datos a Amazon A2I, se crea un bucle humano y los revisores humanos reciben la tarea de revisar dicho objeto. Los datos de salida de cada tarea de revisión humana se almacenan en el bucket de salida de Amazon Simple

Storage Service (Amazon S3) que haya especificado en el flujo de trabajo de revisión humana. En la ruta de acceso a los datos, *YYYY*/*MM*/*DD*/*hh*/*mm*/*ss* representa la fecha de creación del bucle humano, con año (YYYY), mes (MM) y día (DD), así como la hora de creación, con hora (hh), minuto (mm) y segundo (ss).

```
s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definition-
name/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json
```

El contenido de los datos de salida depende del tipo de tarea (integrada o personalizada) y del tipo de personal que utilice. Los datos de salida siempre incluyen la respuesta del trabajador humano. Además, los datos de salida pueden incluir metadatos sobre el bucle humano, el revisor humano (trabajador) y el objeto de datos.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre el formato de datos de salida de Amazon A2I para diferentes tipos de tareas y plantillas.

Datos de salida desde tipos de tareas integradas

Amazon Textract y Amazon Rekognition son tipos de tareas integradas en Amazon A2I. Además de las respuestas humanas, los datos de salida de una de estas tareas incluyen detalles sobre el motivo por el que se creó el bucle humano e información sobre el servicio integrado utilizado para crearlo. Utilice la siguiente tabla para obtener más información sobre el esquema de datos de salida para todos los tipos de tareas integradas. El valor de cada uno de estos parámetros depende del servicio que utilice con Amazon A2I. Consulte la segunda tabla de esta sección para obtener más información sobre estos valores específicos del servicio.

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)
awsManagedHumanLoopRequestSource	Cadena	AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3 o AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1	La operación de la API y AWS los servicios asociados que solicitaron que Amazon A2I creara un bucle humano. Esta es la operación de API que utiliza para configurar el bucle

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)
			humano de Amazon A2I.
`flowDefinitionArn`	Cadena	`arn:aws:sagemaker:us-west-2:` *`111122223333`* `:flow-definition/` *`flow-definition-name`*	El número de recurso de Amazon (ARN) del flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo) utilizado para crear el bucle humano.

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)

humanAnswers	Lista de objetos JSON	<pre>{
		"answerContent":
		{
		"AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": {
		"moderationLabels":
		[...]
		}
		},</pre>
		o
		<pre>{
		"answerContent": {
		"AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": {
		"blocks": [...]
		}
		},</pre>
			Una lista de objetos JSON que contienen las respuestas de los trabajadores en answerContent .
			
			Este objeto también contiene los detalles del envío y, si se utilizó una plantilla privada, los metadatos de los trabajadores. Para obtener más información, consulte Seguimiento de la actividad del trabajador.
			
			En el caso de los datos de salida de bucle humano generados a partir de las tareas de revisión DetectModerationLabel de Amazon Rekognition, este parámetro solo contiene respuestas positivas. Por ejemplo, si los trabajadores seleccionan Sin contenido, esta

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)
			respuesta no estará incluida.
`humanLoopName`	Cadena	`'human-loop-name'`	El nombre del bucle humano.
`inputContent`	Objeto JSON	`{ "aiServiceRequest": {...}, "aiServiceResponse": {...}, "humanTaskActivationConditionResults": {...}, "selectedAiServiceResponse": {...} }`	El contenido de entrada que el AWS servicio envió a Amazon A2I cuando solicitó la creación de un bucle humano.

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)

`aiServiceRequest`	Objeto JSON	<pre>{
		    "document": {...},
		    "featureTypes": [...],
		    "humanLoopConfig": { ...}
		}</pre>
		o
		<pre>{
		    "image": {...},
		    "humanLoopConfig": { ...}
		}</pre>
			La solicitud original enviada al AWS servicio integrado con Amazon A2I. Por ejemplo, si utiliza Amazon Rekognition con Amazon A2I, esto incluye la solicitud realizada a través de la operación de API `DetectModerationLabels` . En el caso de las integraciones de Amazon Textract, esto incluye la solicitud realizada a través de `AnalyzeDocument` .

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)

`aiServiceResponse`	Objeto JSON	<pre>{
		    "moderationLabels": [...],
		    "moderationModelVersion": "3.0"
		}</pre>
		o
		<pre>{
		    "blocks": [...],
		    "documentMetadata": {}
		}</pre>
			La respuesta completa del servicio. AWS Estos son los datos que se utilizan para determinar si es necesaria una revisión humana. Este objeto puede contener metadatos sobre el objeto de datos que no se comparten con revisores humanos.

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)

`selectedAiServiceResponse`	Objeto JSON	`{ "moderationLabels": [...], "moderationModelVersion": "3.0" }`
		
		o
		
		`{ "blocks": [...], "documentMetadata": {} }`
			El subconjunto del `aiServiceResponse` que coincide con las condiciones de activación en `ActivationConditions`.
			
			Todos los objetos de datos enumerados en `aiServiceResponse` aparecen en `selectedAiServiceResponse` cuando las inferencias se muestrean aleatoriamente o cuando todas las inferencias han iniciado las condiciones de activación.

Parámetro	Tipo de valor	Valores de ejemplo	Description (Descripción)
`humanTaskActivationConditionResults`	Objeto JSON	`{ "Conditions": [ ...] }`	Un objeto JSON en `inputContent` que contiene el motivo por el que se creó un bucle humano. Incluye una lista de las condiciones de activación (`Conditions`) incluidas en su flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo) y el resultado de la evaluación de cada condición (este resultado puede ser `true` o `false`). Para obtener más información sobre las condiciones de activación, consulte Esquema JSON para condiciones de activación del bucle humano en Amazon Augmented AI.

Seleccione una pestaña de la siguiente tabla para obtener información sobre los parámetros específicos del tipo de tarea y ver un ejemplo de bloque de códigos de datos de salida para cada uno de los tipos de tareas integrados.

Amazon Textract Task Type Output Data

Cuando utilice la integración integrada de Amazon Textract, verá `'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1'` como el valor para `awsManagedHumanLoopRequestSource` en los datos de salida.

El parámetro `answerContent` contiene un objeto `Block` que incluye las respuestas humanas para todos los bloques enviados a Amazon A2I.

El parámetro `aiServiceResponse` también incluye un objeto `Block` con la respuesta de Amazon Textract a la solicitud original enviada a `AnalyzeDocument`.

Para obtener más información sobre los parámetros que aparecen en el objeto de bloque, consulte Block en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract.

Lo que sigue es un ejemplo de los datos de salida en una revisión humana de Amazon A2I para las inferencias de análisis de documentos de Amazon Textract.

```
{
    "awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1",
    "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
    "humanAnswers": [
        {
            "answerContent": {
                "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": {
                    "blocks": [...]
                }
            },
            "submissionTime": "2020-09-28T19:17:59.880Z",
            "workerId": "111122223333",
            "workerMetadata": {
                "identityData": {
                    "identityProviderType": "Cognito",
                    "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_111111",
                    "sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
                }
            }
        }
    ],
    "humanLoopName": "humnan-loop-name",
    "inputContent": {
```

```
        "aiServiceRequest": {
            "document": {
                "s3Object": {
                    "bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
                    "name": "document-demo.jpg"
                }
            },
            "featureTypes": [
                "TABLES",
                "FORMS"
            ],
            "humanLoopConfig": {
                "dataAttributes": {
                    "contentClassifiers": [
                        "FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"
                    ]
                },
                "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
                "humanLoopName": "humnan-loop-name"
            }
        },
        "aiServiceResponse": {
            "blocks": [...],
            "documentMetadata": {
                "pages": 1
            }
        },
        "humanTaskActivationConditionResults": {
            "Conditions": [
                {
                    "EvaluationResult": true,
                    "Or": [
                        {
                            "ConditionParameters": {
                                "ImportantFormKey": "Mail address",
                                "ImportantFormKeyAliases": [
                                    "Mail Address:",
                                    "Mail address:",
                                    "Mailing Add:",
                                    "Mailing Addresses"
                                ],
                                "KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
                                "WordBlockConfidenceLessThan": 100
```

```
                            },
                            "ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
                            "EvaluationResult": true
                        },
                        {
                            "ConditionParameters": {
                                "ImportantFormKey": "Mail address",
                                "ImportantFormKeyAliases": [
                                    "Mail Address:",
                                    "Mail address:",
                                    "Mailing Add:",
                                    "Mailing Addresses"
                                ]
                            },
                            "ConditionType": "MissingImportantFormKey",
                            "EvaluationResult": false
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        "selectedAiServiceResponse": {
            "blocks": [...]
        }
    }
}
```

Amazon Rekognition Task Type Output Data

Cuando utilice la integración integrada de Amazon Textract, verá la cadena `'AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3'` como el valor para `awsManagedHumanLoopRequestSource` en los datos de salida.

El parámetro `answerContent` contiene un objeto `moderationLabels` que incluye las respuestas humanas para todas las etiquetas de moderación enviadas a Amazon A2I.

El parámetro `aiServiceResponse` también incluye un objeto `moderationLabels` con la respuesta de Amazon Rekognition a la solicitud original enviada a `DetectModerationLabels`.

Para obtener más información sobre los parámetros que ve en el objeto de bloque, consulte la Guía para [ModerationLabel](#)desarrolladores de Amazon Rekognition.

Lo que sigue es un ejemplo de los datos de salida en una revisión humana de Amazon A2I para las inferencias de moderación de Amazon Rekognition Image.

```
{
    "awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/
Image/V3",
    "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
    "humanAnswers": [
        {
            "answerContent": {
                "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": {
                    "moderationLabels": [...]
                }
            },
            "submissionTime": "2020-09-28T19:22:35.508Z",
            "workerId": "ef7294f850a3d9d1",
            "workerMetadata": {
                "identityData": {
                    "identityProviderType": "Cognito",
                    "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_111111",
                    "sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
                }
            }
        }
    ],
    "humanLoopName": "humnan-loop-name",
    "inputContent": {
        "aiServiceRequest": {
            "humanLoopConfig": {
                "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
                "humanLoopName": "humnan-loop-name"
            },
            "image": {
                "s3Object": {
                    "bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
                    "name": "example-image.jpg"
                }
            }
        },
        "aiServiceResponse": {
```

```
            "moderationLabels": [...],
            "moderationModelVersion": "3.0"
        },
        "humanTaskActivationConditionResults": {
            "Conditions": [
                {
                    "EvaluationResult": true,
                    "Or": [
                        {
                            "ConditionParameters": {
                                "ConfidenceLessThan": 98,
                                "ModerationLabelName": "Suggestive"
                            },
                            "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                            "EvaluationResult": true
                        },
                        {
                            "ConditionParameters": {
                                "ConfidenceGreaterThan": 98,
                                "ModerationLabelName": "Female Swimwear Or
 Underwear"
                            },
                            "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                            "EvaluationResult": false
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        "selectedAiServiceResponse": {
            "moderationLabels": [
                {
                    "confidence": 96.7122802734375,
                    "name": "Suggestive",
                    "parentName": ""
                }
            ],
            "moderationModelVersion": "3.0"
        }
    }
}
```

Datos de salida desde tipos de tareas personalizadas

Al añadir Amazon A2I a un flujo de trabajo de revisión humana personalizado, aparecen los siguientes parámetros en los datos de salida devueltos por las tareas de revisión humana.

Parámetro	Tipo de valor	Description (Descripción)
`flowDefinitionArn`	Cadena	El número de recurso de Amazon (ARN) del flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo) utilizado para crear el bucle humano.
`humanAnswers`	Lista de objetos JSON	Una lista de objetos JSON que contienen las respuestas de los trabajadores en `answerContent` . El valor de este parámetro viene determinado por el resultado recibido de la plantilla de tareas de trabajador. Si utiliza personal privado, se incluyen los metadatos de los trabajadores. Para obtener más información, consulte Seguimiento de la actividad del trabajador.
`humanLoopName`	Cadena	El nombre del bucle humano.
`inputContent`	Objeto JSON.	El contenido de entrada enviado a Amazon A2I en la solicitud a `StartHumanLoop` .

Lo que sigue es un ejemplo de datos de salida de una integración personalizada con Amazon A2I y Amazon Transcribe. En este ejemplo, el `inputContent` está compuesto por lo siguiente:

- Una ruta a un archivo .mp4 en Amazon S3 y el título del vídeo.
- La transcripción devuelta por Amazon Transcribe, analizada a partir de los datos de salida de Amazon Transcribe.
- Hora de inicio y finalización empleadas por la plantilla de tareas de trabajador para recortar el archivo .mp4 y mostrarles a los trabajadores una parte relevante del vídeo.

```
{
    "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-
definition/flow-definition-name",
    "humanAnswers": [
        {
            "answerContent": {
                "transcription": "use lambda to turn your notebook"
            },
            "submissionTime": "2020-06-18T17:08:26.246Z",
            "workerId": "ef7294f850a3d9d1",
            "workerMetadata": {
                "identityData": {
                    "identityProviderType": "Cognito",
                    "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_111111",
                    "sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
                }
            }

        }
    ],
    "humanLoopName": "human-loop-name",
    "inputContent": {
        "audioPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/a2i_transcribe_demo/Fully-Managed
 Notebook Instances with Amazon SageMaker - a Deep Dive.mp4",
        "end_time": 950.27,
        "original_words": "but definitely use Lambda to turn your ",
        "start_time": 948.51,
        "video_title": "Fully-Managed Notebook Instances with Amazon SageMaker - a Deep
 Dive.mp4"
    }
```

```
}
```

Seguimiento de la actividad del trabajador

Amazon A2I proporciona información que puede utilizar para hacer un seguimiento de los trabajadores individuales en los datos de salida de las tareas. Para identificar al trabajador que ha trabajado en la tarea de revisión humana, utilice los siguientes elementos de los datos de salida de Amazon S3:

- `acceptanceTime` es la hora a la que el trabajador aceptó la tarea. El formato de esta marca temporal es `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ` para el año (`YYYY`), el mes (`MM`), el día (`DD`), la hora (`HH`), el minuto (`MM`), el segundo (`SS`) y el milisegundo (`mmm`). La fecha y la hora están separadas por una `T`.
- `submissionTime` es la hora a la que el trabajador envió sus anotaciones mediante el botón Enviar. El formato de esta marca temporal es `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ`: `YYYY` para el año, `MM` para el mes, `DD` para el día, `HH` para la hora, `MM` para el minuto, `SS` para el segundo y `mmm` para el milisegundo. La fecha y la hora están separadas por una `T`.
- `timeSpentInSeconds` indica el tiempo total, en segundos, que un trabajador trabajó activamente en esa tarea. Esta métrica no incluye el tiempo en que un trabajador hizo una pausa o se tomó un descanso.
- El `workerId` es único para cada trabajador.
- Si utiliza personal privado, en `workerMetadata` verá lo siguiente.
  - `identityProviderType` es el servicio que se utiliza para administrar al personal privado.
  - `issuer` es el grupo de usuarios de Amazon Cognito o el emisor del proveedor de identidades (IdP) del OpenID Connect OIDC asociado al equipo de trabajo asignado a esta tarea de revisión humana.
  - Un identificador `sub` único hace referencia al trabajador. Si crea personal con Amazon Cognito, puede recuperar los detalles del trabajador (como el nombre o el nombre de usuario) asociado a este id. mediante Amazon Cognito. Para obtener más información, consulte Gestión y búsqueda de cuentas de usuario en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

A continuación, tenemos un ejemplo del resultado que puede ver si utiliza Amazon Cognito para crear personal privado. Esto se identifica en `identityProviderType`.

```
"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
```

```
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",
"timeSpentInSeconds": 40.543,
"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": {
    "identityData": {
        "identityProviderType": "Cognito",
        "issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789",
        "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
    }
}
```

A continuación, tenemos un ejemplo del resultado que puede ver si utiliza su propio IdP de OIDC para crear personal privado:

```
"workerMetadata": {
        "identityData": {
            "identityProviderType": "Oidc",
            "issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs",
            "sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
        }
}
```

Para obtener más información sobre el uso de personal privado, consulte Personal privado.

Permisos y seguridad en Amazon Augmented AI

Al utilizar Amazon Augmented AI (Amazon A2I) para crear un flujo de trabajo de revisión humana para su aplicación de ML/AI, se crean y configuran recursos en Amazon SageMaker AI, como plantillas de tareas de personal y de trabajadores. Para configurar e iniciar un bucle humano, puede integrar Amazon A2I con otros AWS servicios, como Amazon Textract o Amazon Rekognition, o utilizar la API Amazon Augmented AI Runtime. Para crear un flujo de trabajo de revisión humana e iniciar un ciclo humano, debe adjuntar determinadas políticas a su rol o usuario AWS Identity and Access Management (de IAM). En concreto:

- Cuando inicie un bucle humano con datos de entrada de imágenes a partir del 12 de enero de 2020, deberá añadir una política de encabezados CORS al bucket de Amazon S3 que contiene los datos de entrada. Consulte Requisito del permiso CORS para obtener más información.
- Al crear una definición de flujo, debe proporcionar un rol que le conceda permiso a Amazon A2I para acceder a Amazon S3, tanto para leer objetos que se representarán en una interfaz de usuario de tareas humanas como para escribir los resultados de la revisión humana.

Este rol también debe tener una política de confianza adjunta para que SageMaker AI pueda asumir el rol. Esto permitirá que Amazon A2I lleve a cabo acciones de acuerdo con los permisos que usted asocie al rol.

Consulte Agregar permisos al rol de IAM utilizado para crear una definición de flujo para ver ejemplos de políticas que puede modificar y asociar a la función que utiliza para crear una definición de flujo. Estas son las políticas que se adjuntan a la función de IAM que se crea en la sección Flujos de trabajo de revisión humana del área Amazon A2I de la SageMaker consola de IA.

- Para crear e iniciar bucles humanos, puede usar una operación de API desde un tipo de tarea integrado (como `DetectModerationLabel` o `AnalyzeDocument`) o bien la operación de API de tiempo de ejecución `StartHumanLoop` de Amazon A2I en una aplicación de ML personalizada. Debe asociar la política administrada `AmazonAugmentedAIFullAccess` al usuario que invoca estas operaciones de API a fin de conceder permiso a estos servicios para que usen las operaciones de Amazon A2I. Para aprender a hacerlo, consulte Creación de un usuario que pueda invocar operaciones de API de Amazon A2I.

  Esta política no otorga permiso para invocar las operaciones de API del AWS servicio asociadas a los tipos de tareas integradas. Por ejemplo, `AmazonAugmentedAIFullAccess` no concede permiso para llamar a la operación de API `DetectModerationLabel` de Amazon Rekognition ni a la operación de API `AnalyzeDocument` de Amazon Textract. También puede utilizar la política `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`, más genérica, para otorgar estos permisos. Para obtener más información, consulte Creación de un usuario con permisos para invocar las operaciones de API de Amazon A2I, Amazon Textract y Amazon Rekognition. Esta es una buena opción si quiere conceder a un usuario amplios permisos para usar Amazon A2I y las operaciones de API de los AWS servicios integrados.

  Si desea configurar permisos pormenorizados, consulte Ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Rekognition y Ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Textract para ver las políticas basadas en identidades que puede utilizar para conceder permisos para usar estos servicios individuales.

- A fin de previsualizar la plantilla de la interfaz de usuario de tareas de trabajador personalizada, necesita un rol de IAM con permisos para leer objetos de Amazon S3 que se representen en su interfaz de usuario. Consulte un ejemplo de política en Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador.

Temas

- Requisito del permiso CORS
- Agregar permisos al rol de IAM utilizado para crear una definición de flujo
- Creación de un usuario que pueda invocar operaciones de API de Amazon A2I
- Creación de un usuario con permisos para invocar las operaciones de API de Amazon A2I, Amazon Textract y Amazon Rekognition
- Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador
- Uso de Amazon A2I con AWS KMS buckets cifrados
- Permisos adicionales y recursos de seguridad

Requisito del permiso CORS

A principios de 2020, los navegadores más utilizados, como Chrome y Firefox, cambiaron su comportamiento predeterminado para rotar las imágenes en función de los metadatos de las imágenes, lo que se conoce como datos EXIF. Anteriormente, los navegadores siempre mostraban las imágenes exactamente de la forma en que estaban almacenadas en el disco, donde normalmente no estaban giradas. Tras el cambio, las imágenes ahora giran según un elemento de los metadatos de la imagen denominado valor de orientación. Esto tiene implicaciones importantes para toda la comunidad de machine learning (ML). Por ejemplo, si la orientación EXIF no se tiene en cuenta, las aplicaciones empleadas para anotar imágenes podrían mostrar las imágenes con orientaciones inesperadas, lo que generaría etiquetas incorrectas.

A partir de Chrome 89, ya no se AWS puede impedir automáticamente la rotación de las imágenes porque el grupo de estándares web W3C ha decidido que la posibilidad de controlar la rotación de las imágenes infringe la política de la web sobre el mismo origen. Por lo tanto, para garantizar que los trabajadores anoten las imágenes de entrada con una orientación predecible cuando envíe solicitudes para crear un bucle humano, debe añadir una política de encabezados CORS a los buckets de S3 que contienen las imágenes de entrada.

> **Important**
>
> Si no añade una configuración CORS a los buckets de S3 que contienen sus datos de entrada, las tareas de revisión humana para esos datos de entrada fallarán.

Puede añadir una política de CORS a un bucket S3 que contenga datos de entrada en la consola de Amazon S3. Para configurar los encabezados CORS necesarios en el bucket de S3 que contiene las imágenes de entrada en la consola de S3, siga las instrucciones que se detallan en Configuración del uso compartido de recursos entre orígenes (CORS). Utilice el siguiente código de configuración de CORS para los buckets que alojan las imágenes. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su bucket, debe utilizar el formato JSON.

JSON

```
[{
   "AllowedHeaders": [],
   "AllowedMethods": ["GET"],
   "AllowedOrigins": ["*"],
   "ExposeHeaders": []
}]
```

XML

```
<CORSConfiguration>
 <CORSRule>
   <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
   <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
 </CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

Agregar permisos al rol de IAM utilizado para crear una definición de flujo

Para crear una definición de flujo, vincula las políticas de esta sección a la función que utilices al crear un flujo de trabajo de revisión humana en la consola de SageMaker IA o al utilizar la operación de la API. `CreateFlowDefinition`

- Si utiliza la consola para crear un flujo de trabajo de revisión humana, introduzca el rol Nombre de recurso de Amazon (ARN) en el campo Rol de IAM al crear un flujo de trabajo de revisión humana en la consola.
- Al crear una definición de flujo mediante la API, asocie estas políticas al rol que se pasa al parámetro `RoleArn` de la operación `CreateFlowDefinition`.

Al crear un flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo), Amazon A2I invoca a Amazon S3 para completar la tarea. A fin de darle permiso a Amazon A2I para recuperar y almacenar los

archivos en el bucket de Amazon S3, cree la siguiente política y asóciela a su rol. Por ejemplo, si las imágenes, documentos, etc. que envía para revisión humana se almacenan en un bucket de S3 denominado `my_input_bucket`, y si desea que las revisiones humanas se almacenen en un bucket denominado `my_output_bucket`, deberá crear la siguiente política.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::my_output_bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Además, la función de IAM debe tener la siguiente política de confianza para que la SageMaker IA pueda asumir la función. Para obtener más información sobre las políticas de confianza de IAM, consulte la sección Políticas basadas en recursos de Políticas y permisos, en la documentación AWS Identity and Access Management.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSageMakerToAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información sobre cómo crear y administrar roles de IAM, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management :

- Para crear un rol de IAM, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo crear políticas de IAM, consulte Crear políticas de IAM.
- Para obtener información sobre cómo asociar una política de IAM a un rol, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

Creación de un usuario que pueda invocar operaciones de API de Amazon A2I

Si desea usar Amazon A2I a fin de crear e iniciar bucles humanos para Amazon Rekognition, Amazon Textract o la API de tiempo de ejecución de Amazon A2I, debe utilizar un usuario con permisos para invocar operaciones de Amazon A2I. Para ello, utilice la consola de IAM para asociar la política administrada `AmazonAugmentedAIFullAccess` a un usuario nuevo o existente.

Esta política otorga permiso a un usuario para invocar operaciones de API desde la SageMaker API para la creación y administración de definiciones de flujos y desde la API Amazon Augmented AI Runtime para la creación y administración de bucles humanos. Para obtener más información sobre estas operaciones de API, consulte Uso APIs en Amazon Augmented AI.

`AmazonAugmentedAIFullAccess` no concede permisos para utilizar operaciones de API de Amazon Rekognition ni Amazon Textract.

> **Note**
>
> También puede asociar la política `AmazonAugmentedAIFullAccess` a un rol de IAM que se use para crear e iniciar un bucle humano.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

  Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

  Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.
- Usuarios de IAM:
  - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
  - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

Creación de un usuario con permisos para invocar las operaciones de API de Amazon A2I, Amazon Textract y Amazon Rekognition

Si desea crear un usuario que tenga permiso para invocar las operaciones API empleadas por los tipos de tareas integradas (es decir, `DetectModerationLables` para Amazon Rekognition y `AnalyzeDocument` para Amazon Textract), así como permiso para utilizar todas las operaciones de API de Amazon A2I, asocie la política administrada de IAM `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess`. Es posible que desee utilizar esta política cuando quiera conceder permisos amplios a un usuario que utilice Amazon A2I con más de un tipo de tarea. Para obtener más información sobre estas operaciones de API, consulte Uso APIs en Amazon Augmented AI.

> **Note**
>
> También puede asociar la política `AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess` a un rol de IAM que se use para crear e iniciar un bucle humano.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

  Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Creación de un conjunto de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

  Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.
- Usuarios de IAM:
  - Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en Creación de un rol para un usuario de IAM en la Guía del usuario de IAM.
  - (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

Habilitar vistas previas de plantillas de tareas del trabajador

Para personalizar la interfaz y las instrucciones que ven los trabajadores al trabajar en las tareas, puede crear una plantilla de tarea de trabajador. Puede crear la plantilla mediante la `CreateHumanTaskUi`operación o la consola de SageMaker IA.

Para previsualizar la plantilla, necesita un rol de IAM con los siguientes permisos para leer los objetos de Amazon S3 que se representan en su interfaz de usuario.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Para los tipos de tareas Amazon Rekognition y Amazon Textract, puede obtener una vista previa de la plantilla en la sección Amazon Augmented AI de la consola de IA. SageMaker Para los tipos de tareas personalizados, puede obtener una vista previa de la plantilla invocando la operación `RenderUiTemplate`. Para obtener una vista previa de la plantilla, siga las instrucciones del tipo de tarea:

- SageMaker Tipos de tareas de Amazon Rekognition y Amazon Textract: en la consola de IA, utilice el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol en el procedimiento documentado en. Crear y eliminar una plantilla de tareas de trabajador
- Tipos de tareas personalizadas: en la operación `RenderUiTemplate`, utilice el ARN del rol en el parámetro `RoleArn`.

Uso de Amazon A2I con AWS KMS buckets cifrados

Si especifica una clave AWS Key Management Service (AWS KMS) gestionada por el cliente para cifrar los datos `OutputConfig` de salida `CreateFlowDefinition`, debe añadir a esa clave una política de IAM similar a la siguiente. Esta política le da al rol de ejecución de IAM que usted utiliza para crear sus bucles humanos el permiso necesario para usar esa clave a fin de realizar todas las acciones incluidas en `"Action"`. Para obtener más información sobre estas acciones, consulta AWS KMS los permisos en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

A fin de usar esta política, sustituya el ARN del rol de servicio de IAM en `"Principal"` por el ARN del rol de ejecución que usted utiliza para crear el flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo). Cuando crea un trabajo de etiquetado con `CreateFlowDefinition`, este es el ARN que

especifica para `RoleArn`. Tenga en cuenta que no puede proporcionar un `KmsKeyId` al crear una definición de flujo en la consola.

```
{
    "Sid": "AllowUseOfKmsKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role"
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

Permisos adicionales y recursos de seguridad

- the section called “Controle el acceso a los recursos de SageMaker IA mediante etiquetas”.
- the section called “Políticas basadas en identidad para Amazon AI SageMaker”
- the section called “Controle la creación de recursos de SageMaker IA con claves de condición”
- the section called “Referencia de permisos de la API de Amazon SageMaker AI”
- Configurar la seguridad en Amazon SageMaker AI

Uso Amazon CloudWatch Events en Amazon Augmented AI

Amazon Augmented AI utiliza Amazon CloudWatch Events para avisarte cuando el estado de un bucle de revisión humana cambia a `CompletedFailed`,, `oStopped`. La entrega de este evento está garantizada al menos una vez, lo que significa que todos los eventos creados cuando finalizan los bucles humanos se entregan correctamente a CloudWatch Events (Amazon EventBridge). Cuando un ciclo de revisión cambia a uno de estos estados, Augmented AI envía un evento a CloudWatch Eventos similar al siguiente.

```
{
    "version":"0",
```

```
    "id":"12345678-1111-2222-3333-12345EXAMPLE",
    "detail-type":"SageMaker A2I HumanLoop Status Change",
    "source":"aws.sagemaker",
    "account":"1111111111111",
    "time":"2019-11-14T17:49:25Z",
    "region":"us-east-1",
    "resources":["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloop-
nov-14-1"],
    "detail":{
        "creationTime":"2019-11-14T17:37:36.740Z",
        "failureCode":null,
        "failureReason":null,
        "flowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:flow-definition/
flowdef-nov-12",
        "humanLoopArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloop-
nov-14-1",
        "humanLoopName":"humanloop-nov-14-1",
        "humanLoopOutput":{
            "outputS3Uri":"s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/
flowdef-nov-12/2019/11/14/17/37/36/humanloop-nov-14-1/output.json"
        },
        "humanLoopStatus":"Completed"
    }
}
```

Los detalles de la salida JSON incluyen lo siguiente:

`creationTime`

El timestamp cuando Augmented AI creó el bucle humano.

`failureCode`

El código de error que indica un tipo específico de error.

`failureReason`

La razón por la que ha fallado un bucle humano. El motivo del error solo se devuelve cuando el estado del bucle de revisión humana es `failed`.

`flowDefinitionArn`

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la definición de flujo o el flujo de trabajo de revisión humana.

`humanLoopArn`

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del bucle humano.

`humanLoopName`

El nombre del bucle humano.

`humanLoopOutput`

Un objeto que contiene información sobre el resultado del bucle humano.

`outputS3Uri`

La ubicación del objeto de Amazon S3 donde Augmented AI almacena el resultado del bucle humano.

`humanLoopStatus`

El estado del bucle humano.

Envía eventos de tu bucle humano a CloudWatch Eventos

Para configurar una regla de CloudWatch eventos para obtener actualizaciones de estado, o eventos, para sus bucles humanos de Amazon A2I, utilice el comando AWS Command Line Interface (AWS CLI) `put-rule`. Al utilizar el comando `put-rule`, especifique lo siguiente para recibir los estados del bucle humano:

- `\"source\":[\"aws.sagemaker\"]`
- `\"detail-type\":[\"SageMaker A2I HumanLoop Status Change\"]`

Para configurar una regla de CloudWatch eventos que controle todos los cambios de estado, utilice el siguiente comando y sustituya el texto del marcador de posición. Por ejemplo, *`"A2IHumanLoopStatusChanges"`* sustitúyalo por un nombre de regla de CloudWatch eventos único y *`"arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"`* por el número de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM con una política de confianza de events.amazonaws.com adjunta. *`region`*Sustitúyala por la AWS región en la que quieres crear la regla.

```
aws events put-rule --name "A2IHumanLoopStatusChanges"
    --event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker A2I
 HumanLoop Status Change\"]}"
```

```
    --role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
    --region "region"
```

Para obtener más información sobre la `put-rule` solicitud, consulte Patrones de CloudWatch eventos en eventos en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events.

Configurar un destino para procesar eventos

Para procesar eventos, debe configurar un destino. Por ejemplo, si desea recibir un correo electrónico cuando cambie el estado de un bucle humano, utilice el procedimiento descrito en Configuración de notificaciones de Amazon SNS en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon para configurar un tema de Amazon SNS y suscribir su correo electrónico a él. Una vez que haya creado un tema, puede usarlo para crear un objetivo.

Para añadir un objetivo a la regla de eventos CloudWatch

1. Abre la CloudWatch consola: https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home
2. En el panel de navegación, seleccione Reglas.
3. Elija la regla a la que desea agregar un objetivo.
4. Seleccione Acciones y, a continuación, Editar.
5. En Targets, selecciona Añadir destino y elige el AWS servicio en el que quieres que actúe cuando se detecte un evento de cambio de estado en bucle humano.
6. Configure el destino. Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre la configuración de un destino en la documentación de AWS para ese servicio.
7. Seleccione Configurar los detalles.
8. En Nombre, introduzca un nombre y, opcionalmente, proporcione detalles sobre el propósito de la regla en Descripción.
9. Asegúrese de que la casilla de verificación situada junto a Estado está activada para que la regla aparezca como Habilitada.
10. Elija Actualizar regla.

Usar resultado de revisión humana

Después de recibir los resultados de la revisión humana, puede analizar los resultados y compararlos con las predicciones de machine learning. El JSON que se almacena en el bucket de Amazon S3 contiene tanto las predicciones de machine learning como los resultados de la revisión humana.

Más información

Eventos que Amazon SageMaker AI envía a Amazon EventBridge

Uso de las API en Amazon Augmented AI

Puede crear un flujo de trabajo de revisión humana o una plantilla de tarea de trabajo mediante programación. Las API empleadas dependerán de si está creando un tipo de tarea de Amazon Rekognition, de Amazon Textract o personalizado. En este tema se proporcionan enlaces a la documentación de referencia de la API para cada tipo de tarea y tarea de programación.

Las siguientes API se pueden usar con Augmented AI:

Amazon Augmented AI

Utilice la API de Augmented AI para iniciar, detener y eliminar bucles de revisión humana. También puede enumerar todos los bucles de revisión humana y devolver información sobre bucles de revisión humana en su cuenta.

Obtenga más información sobre las API de bucles de revisión humana en la documentación de referencia del tiempo de ejecución de la API de Augmented AI de Amazon.

Amazon Rekognition

Utilice el parámetro HumanLoopConfig de la API `DetectModerationLabels` para iniciar un flujo de trabajo de revisión humana usando Amazon Rekognition.

Amazon SageMaker AI

Utilice la API de Amazon SageMaker para crear un `FlowDefinition`, también conocido como flujo de trabajo de revisión humana. También puede crear un `HumanTaskUi` o una plantilla de tareas de trabajador.

Para obtener más información, consulte la documentación de la API `CreateFlowDefinition` o `CreateHumanTaskUi`.

Amazon Textract

Utilice el parámetro HumanLoopConfig de la API AnalyzeDocument para iniciar un flujo de trabajo de revisión humana mediante Amazon Textract.

Tutoriales de programación

En los siguientes tutoriales, verá ejemplos de código e instrucciones paso a paso para crear flujos de trabajo de revisión humana y plantillas de tareas de trabajador mediante programación.

- Tutorial: Introducción al uso de la API de Amazon A2I
- Crear un flujo de trabajo de revisión humana (API)
- Crear e iniciar un bucle humano
- Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Rekognition, en la Guía para desarrolladores de Amazon Rekognition.
- Uso de Amazon Augmented AI con Amazon Textract AnalyzeDocument, en la Guía para desarrolladores de Amazon Textract

Recomendaciones para elegir la herramienta de preparación de datos adecuada en SageMaker IA

La preparación de datos en machine learning se refiere al proceso de recopilación, preprocesamiento y organización de datos sin procesar para que hacer que sean adecuados para el análisis y el modelado. Este paso garantiza que los datos estén en un formato que los algoritmos de machine learning puedan aprender de forma eficaz. Las tareas de preparación de datos pueden incluir la gestión de los valores que faltan, la eliminación de valores atípicos, el escalado de características, la codificación de variables categóricas, la evaluación de posibles sesgos y la adopción de medidas para mitigarlos, la división de los datos en conjuntos de entrenamiento y pruebas, el etiquetado y otras transformaciones necesarias para optimizar la calidad y la usabilidad de los datos para las tareas posteriores de machine learning.

Elección de una característica

Existen tres casos de uso principales para la preparación de datos con Amazon SageMaker AI. Elija el caso de uso que se ajuste a sus requisitos y, a continuación, consulte la característica recomendada correspondiente.

Casos de uso

Estos son los principales casos de uso al realizar la preparación de datos para machine learning.

- Caso de uso 1: Para aquellos que prefieren una interfaz visual, la SageMaker IA ofrece formas de explorar, preparar y diseñar funciones para el entrenamiento de modelos a través de un point-and-click entorno.
- Caso de uso 2: Para los usuarios familiarizados con la programación y que desean más flexibilidad y control sobre la preparación de los datos, la SageMaker IA integra herramientas en sus entornos de codificación para la exploración, las transformaciones y la ingeniería de características.
- Caso de uso 3: Para los usuarios que se centran en la preparación de datos escalable, la SageMaker IA ofrece funciones sin servidor que aprovechan el ecosistema Hadoop/Spark para el procesamiento distribuido de macrodatos.

Características recomendadas

En la siguiente tabla se describen las principales consideraciones y desventajas de las funciones de SageMaker IA relacionadas con cada caso de uso de la preparación de datos para el aprendizaje automático. Para empezar, identifica el caso de uso que se ajuste a tus requisitos y navega hasta la función de IA recomendada SageMaker .

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
SageMaker Función de IA	Data Wrangler en Amazon Canvas SageMaker	Preparación de los datos con SQL en Studio	Aplicaciones Preparación de los datos con EMR sin servidor de Studio
Descripción (Descripción)	SageMaker Canvas es un entorno visual de bajo código para crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático en IA. SageMaker Su herramienta Data Wrangler integrada permite a los usuarios combinar, transformar y limpiar conjuntos de datos mediante interacciones. point-and-click	La extensión SQL de Studio permite a los usuarios conectarse a Amazon Redshift, Snowflake, Athena y Amazon S3 para crear consultas SQL ad hoc y previsualizar los resultados en libretas. JupyterLab El resultado de estas consultas se puede manipular mediante Python y Pandas para el procesamiento, la visualización y la transformación adicionales en formatos utilizables para el desarrollo de modelos de machine learning.	La integración entre EMR Serverless y Amazon SageMaker Studio proporciona un entorno escalable sin servidor para la preparación de datos a gran escala para el aprendizaje automático mediante marcos de código abierto como Apache Spark y Apache Hive. Los usuarios pueden acceder directamente a las aplicaciones y los datos de EMR sin servidor desde sus cuadernos de Studio para realizar sus tareas de preparación de datos a gran escala.
Optimizado para	Uso de una interfaz visual en la que puede:	Para usuarios cuyos datos se encuentran en Amazon Redshift, Snowflake,	Para los usuarios que prefieren una experiencia sin servidores con

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
	• Crear canalizaciones de preparación de datos • Realizar análisis de datos • Transformar los datos mediante transformaciones integradas • Utilizar instrucciones en lenguaje natural basadas en IA generativa para las transformaciones de datos Optimizado para tareas de datos tabulares, como el tratamiento de valores que faltan, la codificación de variables categóricas y la aplicación de transformaciones de datos.	Athena o Amazon S3 y desean combinar el SQL exploratorio con Python para el análisis y la preparación de datos sin necesidad de conocer Spark.	aprovisionamiento y finalización automáticos de los recursos para escalar cargas de trabajo interactivas intermitentes o de corta duración que giran en torno a Apache Spark y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades de aprendizaje automático de la IA. SageMaker

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
Consideraciones	• Puede que no sea la mejor opción si su equipo ya tiene experiencia en Python, Spark u otros lenguajes. • Puede que no sea la opción más adecuada si necesita una flexibilidad total para personalizar las transformaciones para añadir una lógica empresarial compleja o si necesita un control total sobre su entorno de procesamiento de datos.	• Esta característica está diseñada únicamente para datos estructurados que residen en Amazon Redshift, Snowflake, Athena o Amazon S3. • Si el tamaño de los resultados de la consulta supera la memoria de la instancia de SageMaker IA, el siguiente cuaderno puede guiarlo sobre cómo empezar a utilizar Athena para preparar los datos para que los ingiera un SageMaker algoritmo de IA.	• La curva de aprendizaje para los usuarios que no están familiarizados con las aplicaciones de EMR sin servidor y las herramientas basadas en Spark puede ser complicada. • Esta característica es más adecuada para las tareas de preparación de datos interactivas y puede que no sea tan eficaz como los clústeres de Amazon EMR para requisitos de procesamiento de datos complejos, de larga duración o a gran escala que implican cantidades masivas de datos, una amplia integración con otros servicios, aplicaciones personalizadas o diversos marcos de procesamiento de datos distribuidos más allá de Apache Spark. • Si bien la computación sin servidor puede ser rentable para tareas de corta duración, es esencial supervisa

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
			r y administrar los costos cuidadosamente, especialmente en el caso de cargas de trabajo prolongadas o que consumen muchos recursos.
Entorno recomendado	Cómo empezar a usar Canvas SageMaker	Iniciar Studio	Iniciar Studio

Opciones adicionales

SageMaker La IA ofrece las siguientes opciones adicionales para preparar sus datos para su uso en modelos de aprendizaje automático.

- the section called “Preparación de datos con Amazon EMR”: Para tareas de procesamiento de datos a gran escala, de larga duración y con uso intensivo de cálculos, considere la posibilidad de utilizar clústeres de Amazon EMR de Studio. SageMaker Los clústeres de Amazon EMR están diseñados para gestionar una paralelización masiva y pueden escalarse a cientos o miles de nodos, por lo que son ideales para cargas de trabajo de macrodatos que requieren marcos como Apache Spark, Hadoop, Hive y Presto. La integración de Amazon EMR con SageMaker Studio le permite aprovechar la escalabilidad y el rendimiento de Amazon EMR y, al mismo tiempo, centralizar y gestionar toda la experimentación con el aprendizaje automático, el entrenamiento y la implementación de modelos en el entorno de Studio. SageMaker
- Prepare los datos mediante sesiones interactivas adhesivas: puede utilizar el motor sin servidor basado en Apache Spark a partir de sesiones AWS Glue interactivas para agregar, transformar y preparar datos de múltiples fuentes en Studio. SageMaker
- Identifique sesgos en los datos de entrenamiento mediante los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon SageMaker Clarify: Clarify analiza sus datos y detecta posibles sesgos en múltiples facetas. Por ejemplo, puede usar la API de Clarify en Studio para detectar si sus datos de entrenamiento contienen representaciones desequilibradas o sesgos de etiquetado entre

grupos, como el sexo, la raza o la edad. Clarify puede servir de ayuda para identificar estos sesgos antes de entrenar un modelo para evitar que se propaguen sesgos en las predicciones del modelo.

- Crea, almacena y comparte funciones: Amazon SageMaker Feature Store optimiza el descubrimiento y la reutilización de funciones seleccionadas para el aprendizaje automático. Proporciona un repositorio centralizado para almacenar datos de características que se pueden buscar y recuperar para el entrenamiento del modelo. El almacenamiento de las características en un formato estandarizado permite reutilizarlas en proyectos de ML. El Almacén de características administra todo el ciclo de vida de las características, incluido el seguimiento del linaje, las estadísticas y los registros de auditoría para una ingeniería de características de machine learning escalable y regulada.
- Etiquete los datos con una human-in-the-loop: puede utilizar SageMaker Ground Truth para gestionar los flujos de trabajo de etiquetado de datos de sus conjuntos de datos de entrenamiento.
- Utilice la API de SageMaker procesamiento: después de realizar un análisis de datos exploratorio y crear los pasos de transformación de los datos, puede producir su código de transformación mediante tareas de procesamiento de SageMaker IA y automatizar su flujo de trabajo de preparación mediante Model Building Pipelines. SageMaker

Preparación de los datos con SQL en Studio

Amazon SageMaker Studio incluye una extensión SQL integrada. Esta extensión permite a los científicos de datos realizar tareas como el muestreo, el análisis exploratorio y la ingeniería de características directamente desde sus JupyterLab cuadernos. Aprovecha las AWS Glue conexiones para mantener un catálogo de fuentes de datos centralizado. El catálogo almacena metadatos sobre diversos orígenes de datos. A través de este entorno de SQL, los científicos de datos pueden navegar por los catálogos de datos, explorar sus datos, crear consultas de SQL complejas y procesar adicionalmente los resultados en Python.

En esta sección, se explica cómo configurar la extensión de SQL en Studio. Describe las capacidades que ofrece esta integración de SQL y proporciona instrucciones para ejecutar consultas SQL en JupyterLab cuadernos.

Para habilitar el análisis de datos de SQL, los administradores deben configurar primero AWS Glue las conexiones a las fuentes de datos pertinentes. Estas conexiones permiten a los científicos de datos acceder sin problemas a los conjuntos de datos autorizados desde dentro JupyterLab.

Además de las AWS Glue conexiones configuradas por el administrador, la extensión SQL permite a los científicos de datos individuales crear sus propias conexiones de fuentes de datos. Estas

conexiones creadas por los usuarios pueden administrarse de forma independiente y ajustarse al perfil del usuario con políticas de control de acceso basadas en etiquetas. Este modelo de conexión de doble nivel, con conexiones configuradas por el administrador y creadas por el usuario, proporciona a los científicos de datos un acceso más amplio a los datos que necesitan para sus tareas de análisis y modelado. Los usuarios pueden configurar las conexiones necesarias a sus propias fuentes de datos dentro de la interfaz de usuario (UI) del JupyterLab entorno, sin depender únicamente de las conexiones centralizadas establecidas por el administrador.

Important

La capacidad de creación de conexiones definidas por el usuario está disponible como conjunto de bibliotecas independientes en PyPI. Para utilizar esta funcionalidad, debe instalar las siguientes bibliotecas en su JupyterLab entorno:

- amazon-sagemaker-sql-editor
- amazon-sagemaker-sql-execution
- amazon-sagemaker-sql-magic

Puede instalar estas bibliotecas ejecutando los siguientes comandos en su JupyterLab terminal:

```
pip install amazon-sagemaker-sql-editor>=0.1.13
pip install amazon-sagemaker-sql-execution>=0.1.6
pip install amazon-sagemaker-sql-magic>=0.1.3
```

Tras instalar las bibliotecas, tendrá que reiniciar el JupyterLab servidor para que los cambios surtan efecto.

```
restart-jupyter-server
```

Con el acceso configurado, JupyterLab los usuarios pueden:

- Ver y explorar orígenes de datos preconfigurados.
- Buscar, filtrar e inspeccionar elementos de información de la base de datos, como tablas, esquemas y columnas.
- Generar automáticamente parámetros de conexión a un origen de datos.

- Crear consultas de SQL complejas mediante las características de resaltado de sintaxis, autocompletar y formato de SQL del editor de SQL de la extensión.
- Ejecutar sentencias SQL desde las celdas del JupyterLab cuaderno.
- Recupere los resultados de las consultas SQL pandas DataFrames para su posterior procesamiento, visualización y otras tareas de aprendizaje automático.

Para acceder a la extensión, seleccione el icono de la extensión SQL ( ) en el panel de navegación izquierdo de JupyterLab la aplicación en Studio. Al pasar el ratón sobre el icono, aparece la información sobre la herramienta Detección de datos.

> **Important**
>
> - La JupyterLab imagen de SageMaker Studio contiene la extensión SQL de forma predeterminada, empezando por SageMaker AI Distribution 1.6. La extensión solo funciona con Python y SparkMagic kernels.
> - La interfaz de usuario de la extensión para explorar las conexiones y los datos solo está disponible JupyterLab en Studio. Es compatible con Amazon Redshift, Amazon Athena y Snowflake.

- Si es administrador y desea crear conexiones genéricas a orígenes de datos para la extensión de SQL, siga estos pasos:

  1. Active la comunicación de red entre su dominio de Studio y los orígenes de datos a los que desee conectarse. Para obtener más información sobre los requisitos de red, consulte the section called “Configuración del acceso de red (para administradores)”.
  2. Compruebe las propiedades de conexión y las instrucciones para crear un secreto para su origen de datos en the section called “Creación de secretos para las credenciales de acceso a bases de datos”.
  3. Cree las AWS Glue conexiones a sus fuentes de datos enthe section called “Creación de conexiones de administrador”.
  4. Otorgue a la función de ejecución de su SageMaker dominio o perfiles de usuario los permisos necesarios enthe section called “Permisos de IAM necesarios (para administradores)”.

- Si es científico de datos y desea crear sus propias conexiones a orígenes de datos para la extensión de SQL, siga estos pasos:

  1. Haga que su administrador:

     - Active la comunicación de red entre su dominio de Studio y los orígenes de datos a los que desee conectarse. Para obtener más información sobre los requisitos de red, consulte the section called “Configuración del acceso de red (para administradores)”.
     - Otorgue los permisos necesarios a la función de ejecución de su SageMaker dominio o perfiles de usuariothe section called “Permisos de IAM necesarios (para administradores)”.

     > **Note**
     >
     > Los administradores pueden restringir el acceso de los usuarios a las conexiones creadas en la JupyterLab aplicación configurando el control de acceso basado en etiquetas en la función de ejecución.

  2. Compruebe las propiedades de conexión y las instrucciones para crear un secreto para su origen de datos en the section called “Creación de secretos para las credenciales de acceso a bases de datos”.
  3. Cree su conexión en la JupyterLab interfaz de usuario siguiendo las instrucciones dethe section called “Creación de conexiones definidas por el usuario”.

- Si es un científico de datos que desea explorar y consultar sus orígenes de datos mediante la extensión de SQL, asegúrese de que usted o su administrador hayan configurado primero las conexiones a sus orígenes de datos. A continuación, siga estos pasos:

  1. Cree un espacio privado para iniciar la JupyterLab aplicación en Studio con la imagen de SageMaker distribución de la versión 1.6 o superior.
  2. Si es usuario de la versión 1.6 de la imagen de SageMaker distribución, cargue la extensión SQL en un JupyterLab bloc de notas ejecutándola `%load_ext amazon_sagemaker_sql_magic` en una celda de un bloc de notas.

     Para los usuarios de las versiones 1.7 y posteriores de la imagen de SageMaker distribución, no es necesario realizar ninguna acción: la extensión SQL se carga automáticamente.
  3. Familiarícese con las funciones de la extensión de SQL en the section called “Descripción general y uso de las características”.

Temas

- Inicio rápido: consulta de datos en Amazon S3
- Características y uso de la extensión de SQL
- Configuración del acceso a la red entre Studio y los orígenes de datos (para administradores)
- Conexiones a orígenes de datos de extensiones de SQL
- Preguntas frecuentes
- Parámetros de conexión

Inicio rápido: consulta de datos en Amazon S3

Los usuarios pueden analizar los datos almacenados en Amazon S3 ejecutando consultas SQL desde JupyterLab cuadernos mediante la extensión SQL. La extensión se integra con Athena, lo que permite utilizar la funcionalidad de datos en Amazon S3 con unos pocos pasos adicionales.

En esta sección, se explican los pasos para cargar datos de Amazon S3 en Athena y, a continuación, consultarlos JupyterLab mediante la extensión SQL. Creará una fuente de datos y un AWS Glue rastreador de Athena para indexar sus datos de Amazon S3, configurará los permisos de IAM adecuados para permitir el acceso JupyterLab a Athena y se conectará a Athena para consultar los JupyterLab datos. Siguiendo estos pocos pasos, podrá analizar los datos de Amazon S3 utilizando la extensión SQL en los JupyterLab cuadernos.

Requisitos previos

- Inicie sesión en la consola AWS de administración con una cuenta de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) con permisos de administrador. Para obtener más información sobre cómo registrar una cuenta de AWS y crear un usuario con acceso administrativo, consulte the section called “Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI”.
- Tenga un dominio de SageMaker IA y un perfil de usuario para acceder a SageMaker Studio. Para obtener información sobre cómo configurar un entorno de SageMaker IA, consultethe section called “Uso de la configuración rápida”.
- Tenga un depósito y una carpeta de Amazon S3 para almacenar los resultados de las consultas de Athena, utilizando la misma AWS región y cuenta que su entorno de SageMaker IA. Para obtener más información sobre la creación de un bucket en Amazon

S3, consulte Crear un bucket en la documentación de Amazon S3. Configurará este bucket y carpeta para que sea la ubicación de salida de consultas.

Para acceder a los datos en Amazon S3 y consultarlos:

- Paso 1: Configure una fuente de datos y un AWS Glue rastreador de Athena para sus datos de Amazon S3
- Paso 2: concesión a Studio de los permisos para acceder a Athena
- Paso 3: Habilita la conexión predeterminada de Athena en JupyterLab
- Paso 4: Consulte datos en Amazon S3 desde JupyterLab cuadernos mediante la extensión SQL

Paso 1: Configure una fuente de datos y un AWS Glue rastreador de Athena para sus datos de Amazon S3

Siga estos pasos para indexar los datos en Amazon S3 y crear tablas en Athena.

> **Note**
>
> Para evitar colisiones entre los nombres de las tablas de diferentes ubicaciones de Amazon S3, cree un origen de datos y un rastreador independientes para cada ubicación. Cada origen de datos crea una tabla con el nombre de la carpeta que la contiene, a menos que tenga un prefijo.

1. Configuración de una ubicación de resultados de consultas
   a. Ve a la consola Athena:. https://console.aws.amazon.com/athena/
   b. En el menú izquierdo, seleccione Grupos de trabajo.
   c. Siga el enlace del grupo de trabajo `primary` y elija Editar.
   d. En la sección Configuración de los resultados de la consulta, introduzca la ruta de Amazon S3 del directorio de salida y, a continuación, seleccione Guardar cambios.
2. Creación de un origen de datos de Athena para los datos de Amazon S3
   a. En el menú de la izquierda de la consola de Athena, seleccione Orígenes de datos y, a continuación, Crear origen de datos.
   b. Seleccione S3 - Catálogo de AWS Glue datos y, a continuación, Siguiente.

c. Deje la opción predeterminada Catálogo de datos de AWS Glue en esta cuenta, elija Crear un rastreador en AWS Glue y, a continuación, Crear en AWS Glue. Esto abre la AWS Glue consola.

3. Se usa AWS Glue para rastrear la fuente de datos

a. Introduzca un nombre y una descripción para su nuevo rastreador y, a continuación, elija Siguiente.

b. En Orígenes de datos, elija Agregar un origen de datos.

i. Si el depósito de Amazon S3 que contiene sus datos se encuentra en una AWS cuenta diferente a la de su entorno de SageMaker IA, elija En una cuenta diferente para la ubicación de los datos de S3.

ii. Introduzca la ruta a su conjunto de datos en Amazon S3. Por ejemplo:

```
s3://dsoaws/nyc-taxi-orig-cleaned-split-parquet-per-year-multiple-files/
ride-info/year=2019/
```

iii. Mantenga todos los demás valores predeterminados y, a continuación, seleccione Agregar un origen de datos de Amazon S3. Debería ver un nuevo origen de datos de Amazon S3 en la tabla de orígenes de datos.

iv. Elija Siguiente.

c. Configure el rol de IAM para que el rastreador acceda a sus datos.

> **Note**
>
> El ámbito de cada rol se reduce al origen de datos que especifique. Al reutilizar un rol, edite la política de JSON para añadir cualquier recurso nuevo al que desee conceder acceso o cree un nuevo rol para este origen de datos.

i. Elija Crear un nuevo rol de IAM.

ii. Introduzca un nombre para el rol y, a continuación, elija Siguiente.

4. Cree o seleccione una base de datos para sus tablas.

a. Si no tiene una base de datos existente en Athena, elija Agregar base de datos y, a continuación, Crear una base de datos nueva.

b. Para volver a la pestaña de creación del rastreador anterior, en Configuración de salida, elija el botón Actualizar. Ahora debería poder ver la base de datos recién creada en la lista.

c. Seleccione su base de datos, añada un prefijo opcional en Prefijo de nombre de la tabla y, a continuación, seleccione Siguiente.

> **Note**
>
> En el ejemplo anterior, en el que los datos se encuentran en `s3://dsoaws/nyc-taxi-orig-cleaned-split-parquet-per-year-multiple-files/ride-info/year=2019/`, al añadir el prefijo `taxi-ride-`, se creará una tabla con el nombre `taxi-ride-year_2019`. Añadir un prefijo ayuda a evitar colisiones de nombres de tablas cuando varias ubicaciones de datos tienen carpetas con nombres idénticos.

5. Seleccione Crear rastreador.

6. Ejecute el rastreador para indexar los datos. Espere a que el rastreador alcance el estado `Completed`, lo que puede tardar unos minutos.

Para asegurarte de que se ha creado una tabla nueva, ve al menú de la izquierda AWS Glue y selecciona Bases de datos y luego Tablas. Ahora debería ver una tabla nueva con sus datos.

Paso 2: concesión a Studio de los permisos para acceder a Athena

En los siguientes pasos, concede al rol de ejecución de su perfil de usuario permisos para acceder a Athena.

1. Recupere el ARN del rol de ejecución asociado con su perfil de usuario.

   a. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y selecciona Dominios en el menú de la izquierda.

   b. Siga el nombre de su nombre de dominio.

   c. En la lista Perfiles de usuario, siga el nombre de su perfil de usuario.

   d. En la página Detalles del usuario, copie el ARN del rol de ejecución.

2. Actualice la política de su rol de ejecución.

a. Busca tu AWS región y tu ID de cuenta en la parte superior derecha de la consola de SageMaker IA. Utilice estos valores y el nombre de su base de datos para actualizar los marcadores de posición de la siguiente política de JSON en un editor de texto.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetS3AndDataSourcesMetadata",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetSchema",
                "glue:GetTables",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:ListSchemas",
                "glue:GetPartitions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db-name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ExecuteAthenaQueries",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:ListDatabases",
                "athena:ListTableMetadata",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryExecution",
                "athena:RunQuery",
                "athena:StartSession",
```

```
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:ListWorkGroups",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "athena:GetDataCatalog",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "athena:GetWorkGroup"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetGlueConnectionsAndSecrets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

b. Ve a la consola de IAM https://console.aws.amazon.com/iam/y selecciona Roles en el menú de la izquierda.

c. Busque su rol por su nombre.

> **Note**
>
> Puede recuperar el nombre de un rol de ejecución a partir de su nombre de recurso de Amazon (ARN) dividiendo el ARN en `'/'` y tomando el último elemento. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo de un ARN `arn:aws:iam::112233445566:role/SageMakerStudio-SQLExtension-ExecutionRole`, el nombre del rol de ejecución es `SageMakerStudio-SQLExtension-ExecutionRole`.

d. Siga el enlace correspondiente a su rol.

e. En la pestaña Permisos, elija Agregar permisos y después Crear política insertada.

f. En la sección Editor de políticas, elija el formato `JSON`.

g. Copie la política anterior y, a continuación, seleccione Siguiente. Asegúrese de haber reemplazado `account-id`, `region-name` y `db-name` por sus valores.

h. Escriba un nombre para la política y elija Crear política.

Paso 3: Habilita la conexión predeterminada de Athena en JupyterLab

En los siguientes pasos, habilita una `default-athena-connection` en su JupyterLab aplicación. La conexión Athena predeterminada permite ejecutar consultas SQL en Athena directamente desde JupyterLab, sin necesidad de crear una conexión manualmente.

Habilitación de la conexión predeterminada de Athena

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y selecciona Studio en el menú de la izquierda. Con su dominio y perfil de usuario, inicialice Studio.
2. Elige la JupyterLab aplicación.
3. Si no ha creado un espacio para JupyterLab la aplicación, elija Crear un JupyterLab espacio. Introduzca un nombre para el espacio, manténgalo como Privado y, a continuación, seleccione Crear espacio. Administra tu espacio con la última versión de la imagen de SageMaker AI Distribution.

   De lo contrario, selecciona Ejecutar espacio en tu espacio para lanzar una JupyterLab aplicación.
4. Habilite la conexión predeterminada de Athena:

   a. En JupyterLab la aplicación, navegue hasta el menú de ajustes de la barra de navegación superior y abra el menú del editor de ajustes.

   b. Seleccione Detección de datos.

   c. Marque la casilla de verificación Habilitar conexión predeterminada de Athena.

   d. En la JupyterLab aplicación, elija el icono de la extensión SQL

   ( )

   en el panel de navegación izquierdo para abrir la extensión SQL.

e. Elija el botón Actualizar situado en la parte inferior del panel de detección de datos. Debería ver `default-athena-connection` en la lista de conexiones.

Paso 4: Consulte datos en Amazon S3 desde JupyterLab cuadernos mediante la extensión SQL

Ya está preparado para consultar sus datos con SQL en sus JupyterLab cuadernos.

1. Abra la conexión `default-athena-connection` y, a continuación AWS DataCatalog.
2. Navegue hasta su base de datos y elija el icono de tres puntos
   (⋮)
   situado a la derecha. Seleccione Consultar en el cuaderno.

   Esto rellena automáticamente una celda del cuaderno JupyterLab con el comando `%%sm_sql` mágico correspondiente para conectarse a la fuente de datos. También añade un ejemplo de instrucción de SQL para ayudarle a empezar a realizar consultas de forma inmediata.

   > **Note**
   >
   > Asegúrese de cargar la extensión en la celda superior antes de ejecutar una consulta de SQL.

   Puede refinar aún más la consulta de SQL mediante las características de autocompletar y resaltado de la extensión. Consulte the section called “Editor de SQL” para obtener más información sobre el uso de la extensión de SQL en el editor de SQL.

Características y uso de la extensión de SQL

En esta sección se detallan las distintas funciones de la extensión JupyterLab SQL de Studio y se proporcionan instrucciones sobre cómo utilizarlas. Antes de poder utilizar la extensión SQL para acceder a los datos de las JupyterLab libretas y consultarlos, un administrador debe configurar primero la conexión a las fuentes de datos. Para obtener más información sobre cómo los administradores pueden crear conexiones a los orígenes de datos, consulte the section called “Conexiones a orígenes de datos”.

> **Note**
>
> Para usar la extensión SQL, la JupyterLab aplicación debe ejecutarse en una imagen de distribución de SageMaker IA de la versión 1.6 o superior. Estas SageMaker imágenes tienen la extensión preinstalada.

La extensión incluye dos componentes para ayudarle a acceder a los datos de orígenes de datos preconfigurados, a detectarlos, consultarlos y analizarlos.

- Utilice la interfaz de usuario de la extensión de SQL para detectar y explorar sus orígenes de datos. Las capacidades de interfaz de usuario se pueden dividir aún más en las siguientes subcategorías.
  - Con el elemento de interfaz de usuario de exploración de datos, puede examinar sus orígenes de datos y explorar sus tablas, columnas y metadatos. Para obtener más información sobre las características de exploración de datos de la extensión de SQL, consulte the section called “Exploración de datos”.
  - El elemento de almacenamiento en caché de conexiones almacena en caché las conexiones para un acceso rápido. Para obtener más información sobre el almacenamiento en caché de conexiones en la extensión de SQL, consulte the section called “Almacenamiento en caché de conexiones”.
- Utilice el editor y el ejecutor de SQL para escribir, editar y ejecutar consultas de SQL en los orígenes de datos conectados.
  - Con el elemento editor de SQL, puede escribir, formatear y validar sentencias SQL en los cuadernos de su JupyterLab aplicación en Studio. Para obtener más información sobre las características del editor de SQL, consulte the section called “Editor de SQL”.
  - Con el elemento de ejecución de SQL, puede ejecutar sus consultas SQL y visualizar sus resultados desde los cuadernos de su JupyterLab aplicación en Studio. Para obtener más información sobre las capacidades de ejecución de SQL, consulte the section called “Ejecución de SQL”.

Exploración de los datos con la extensión de SQL

Para abrir la interfaz de usuario (UI) de la extensión SQL, elija el icono de la extensión SQL

( )

en el panel de navegación de la JupyterLab aplicación en Studio. La vista de detección de datos del panel izquierdo se expande y muestra todas las conexiones de almacenamiento de datos preconfiguradas a Amazon Athena, Amazon Redshift y Snowflake.

Desde allí, puede:

- Expandir una conexión específica para explorar sus bases de datos, esquemas, tablas o vistas y columnas.
- Buscar una conexión específica mediante el cuadro de búsqueda de la interfaz de usuario de la extensión de SQL. La búsqueda devuelve todas las bases de datos, esquemas, tablas o vistas que coincidan parcialmente con la cadena introducida.

> **Note**
>
> Si Athena ya está configurada en tu AWS cuenta, puedes activar una `default-athena-connection` en tu JupyterLab aplicación. Esto le permite ejecutar consultas de Athena sin necesidad de crear la conexión manualmente. Para habilitar la conexión predeterminada de Athena:
>
> 1. Compruebe con su administrador que su función de ejecución tiene los permisos necesarios para acceder a Athena y al AWS Glue catálogo. Para obtener más información sobre los permisos necesarios, consulte Configurar una AWS Glue conexión para Athena.
> 2. En su JupyterLab aplicación, vaya al menú de ajustes de la barra de navegación superior y abra el menú del editor de ajustes.
> 3. Seleccione Detección de datos.
> 4. Marque la casilla de verificación Habilitar conexión predeterminada de Athena.
> 5. Si es necesario, puede actualizar la configuración predeterminada `primary` WorkGroup .

Para consultar una base de datos, un esquema o una tabla de un JupyterLab bloc de notas, desde una conexión determinada del panel de extensiones de SQL:

- Seleccione el icono de tres puntos

  ( )

  situado en la parte derecha de cualquier base de datos, esquema o tabla.
- Seleccione Consultar en el cuaderno en el menú.

  Esto rellena automáticamente una celda del cuaderno JupyterLab con el comando `%%sm_sql` mágico correspondiente para conectarse a la fuente de datos. También añade un ejemplo de instrucción de SQL para ayudarle a empezar a realizar consultas de forma inmediata. Puede refinar aún más la consulta de SQL mediante las características de autocompletar y resaltado de la extensión. Consulte the section called “Editor de SQL” para obtener más información sobre el uso de la extensión de SQL en el editor de SQL.

En la tabla, el icono de tres puntos proporciona la opción adicional de obtener una Vista previa de los metadatos de una tabla.

El siguiente contenido de las celdas del JupyterLab bloc de notas muestra un ejemplo de lo que se genera automáticamente al seleccionar el menú Consulta en el bloc de notas de una fuente de `redshift-connection` datos en el panel de extensiones de SQL.

```
%%sm_sql --metastore-id redshift-connection --metastore-type GLUE_CONNECTION

-- Query to list tables from schema 'dev.public'
SHOW TABLES
FROM
  SCHEMA "dev"."public"
```

Utilice el símbolo menor que

( )

situado en la parte superior del panel de extensiones de SQL para borrar el cuadro de búsqueda o volver a la lista de conexiones.

> **Note**
>
> La extensión almacena en caché los resultados de la exploración para acceder a ellos rápidamente. Si los resultados almacenados en caché están desactualizados o falta una conexión en la lista, puede actualizar la caché manualmente pulsando el botón Actualizar situado en la parte inferior del panel de extensiones de SQL. Para obtener más

información sobre el almacenamiento en caché de conexiones, consulte the section called "Almacenamiento en caché de conexiones".

Características del editor SQL de la extensión JupyterLab SQL

La extensión SQL proporciona comandos mágicos que habilitan las funcionalidades del editor de SQL en las celdas de su JupyterLab cuaderno.

Si es usuario de la versión 1.6 de la imagen de SageMaker distribución, debe cargar la biblioteca mágica de extensiones SQL ejecutándola `%load_ext amazon_sagemaker_sql_magic` en un JupyterLab cuaderno. Esto activa las características de edición de SQL.

Para los usuarios de las versiones 1.7 y posteriores de la imagen de SageMaker distribución, no es necesario realizar ninguna acción: la extensión SQL se carga automáticamente.

Una vez cargada la extensión, añada el comando mágico `%%sm_sql` al principio de la celda para activar las siguientes funcionalidades del editor de SQL.

- Menú desplegable de selección de conexiones: al añadir un comando mágico `%%sm_sql` a una celda, aparece un menú desplegable en la parte superior de la celda con las conexiones a los orígenes de datos disponibles. Seleccione una conexión para rellenar automáticamente los parámetros necesarios para consultar ese origen de datos. A continuación, se muestra un ejemplo de una cadena de comandos mágicos `%%sm_sql` generada al seleccionar la conexión llamada `connection-name`.

  ```
  %%sm_sql --metastore-type GLUE_CONNECTION --metastore-id connection-name
  ```

  Utilice las características del editor de SQL que aparecen a continuación para crear sus consultas de SQL y, a continuación, ejecute la consulta ejecutando la celda. Para obtener más información acerca de las capacidades de ejecución de SQL, consulte the section called "Ejecución de SQL".
- Menú desplegable de resultados de consultas: puede especificar cómo representar los resultados de la consulta seleccionando un tipo de resultado en el menú desplegable situado junto al menú desplegable de selección de conexiones. Elija entre las dos alternativas siguientes:
  - Salida de celda: (predeterminada) esta opción muestra el resultado de la consulta en el área de salida de celdas del cuaderno.

  - Pandas Dataframe: esta opción rellena un pandas DataFrame con los resultados de la consulta. Un cuadro de entrada adicional te permite ponerle un nombre DataFrame cuando eliges esta opción.

- Resaltado de la sintaxis de SQL: la celda distingue automáticamente y de forma visual las palabras clave, cláusulas, operadores de SQL y mucho mediante colores y estilos. Esto facilita la lectura y la comprensión del código de SQL. Las palabras clave como `SELECT`, `FROM`, `WHERE` y las funciones integradas, como `SUM` y `COUNT`, o las cláusulas como, por ejemplo, `GROUP BY`, se resaltan con un color diferente y en negrita.
- Formato de SQL: puede aplicar sangrías, mayúsculas, espaciados y saltos de línea uniformes para agrupar o separar instrucciones y cláusulas de SQL de una de las siguientes maneras. Esto facilita la lectura y la comprensión del código de SQL.
  - Haga clic con el botón derecho en la celda de SQL y seleccione Formato de SQL.
  - Cuando la celda de SQL esté seleccionada, use el método abreviado ALT + F en Windows u Opción + F en macOS.
- Autocompletar de SQL: la extensión proporciona sugerencias automáticas y completa palabras clave de SQL, funciones, nombres de tablas, nombres de columnas y mucho más a medida que escribe. Cuando empieza a escribir una palabra clave de SQL como `SELECT` o `WHERE`, la extensión abre una ventana emergente con sugerencias para autocompletar el resto de la palabra. Por ejemplo, al escribir nombres de tablas o columnas, sugiere los nombres de tablas y columnas definidos en el esquema de la base de datos.

    Important

    Para habilitar la finalización automática de SQL en los JupyterLab cuadernos, los usuarios de la versión 1.6 de la imagen de distribución de SageMaker IA deben ejecutar el siguiente `npm install -g vscode-jsonrpc sql-language-server` comando en una terminal. Una vez completada la instalación, reinicie el JupyterLab servidor ejecutándolo. `restart-jupyter-server`
    Para los usuarios de las versiones 1.7 y posteriores de imágenes de SageMaker distribución, no es necesario realizar ninguna acción.

    La celda ofrece dos métodos para autocompletar las palabras clave de SQL reconocidas:

  - Invocación explícita (recomendado): pulse la tecla Tab para abrir el menú contextual de sugerencias y, a continuación, pulse Intro para aceptar el elemento sugerido.

- Sugerencias continuas: la celda sugiere automáticamente las palabras a medida que escribe.

> **Note**
>
> - La característica de autocompletar solo se activa si las palabras clave de SQL están en mayúsculas. Por ejemplo, al introducir `SEL`, se le pide `SELECT`, pero no si se escribe `sel`.
> - La primera vez que se conecta a un origen de datos, la característica de autocompletar de SQL indexa los metadatos del origen de datos. Este proceso de indexación puede tardar algún tiempo en completarse en función del tamaño de las bases de datos.

Características de ejecución de SQL de la extensión JupyterLab SQL

Puede ejecutar consultas SQL en las fuentes de datos conectadas en la extensión SQL de JupyterLab. En las siguientes secciones se explican los parámetros más comunes para ejecutar consultas SQL en JupyterLab cuadernos:

- Cree una conexión sencilla en the section called “Creación de una conexión sencilla”.
- Guarda los resultados de tus consultas en formato pandas DataFrame . the section called “Guarde los resultados en un DataFrame”
- Anule o añada las propiedades de conexión definidas por su administrador en the section called “Anulación de propiedades de conexiones”.
- the section called “Suministro de valores dinámicos en consultas de SQL”.

Al ejecutar una celda con el comando mágico `%%sm_sql`, el motor de extensiones de SQL ejecuta la consulta de SQL en la celda con el origen de datos especificado en los parámetros del comando mágico.

Para ver los detalles de los parámetros del comando mágico y los formatos compatibles, ejecute `%%sm_sql?`.

> **Important**
>
> Para usar Snowflake, los usuarios de la imagen de SageMaker distribución versión 1.6 deben instalar la dependencia de Python de Snowflake ejecutando el `micromamba install snowflake-connector-python -c conda-forge` siguiente comando en una terminal

de su aplicación. JupyterLab Reinicie el JupyterLab servidor ejecutándolo `restart-jupyter-server` en la terminal una vez finalizada la instalación.
En las versiones 1.7 y posteriores de las imágenes de SageMaker distribución, la dependencia de Snowflake viene preinstalada. No es necesario ninguna acción.

Creación de una cadena de conexión con un comando mágico sencillo

Si el administrador ha configurado las conexiones a los orígenes de datos, siga estos pasos para crear fácilmente una cadena de conexión en una celda de un cuaderno:

1. Abra una celda del cuaderno que utilice `%%sm_sql`.
2. Seleccione una conexión preconfigurada al origen de datos que desee en el menú desplegable de conexiones situado encima de la celda.
3. De esta forma, se rellenarán automáticamente los parámetros necesarios para consultar ese origen de datos.

Si lo desea, también puede indicar las propiedades de conexión insertadas en la celda.

Al seleccionar una conexión en el menú desplegable, se insertan los dos parámetros siguientes en la cadena de comandos mágicos predeterminada. Los parámetros contienen la información de conexión que configuró el administrador.

- `--metastore-id`: el nombre del objeto de conexión que contiene los parámetros de conexión.
- `--metastore-type`: el tipo de metaalmacén correspondiente a `--metastore-id`. La extensión SQL usa AWS Glue las conexiones como un metaalmacén de conexiones. Este número se establece automáticamente en `GLUE_CONNECTION`.

Por ejemplo, la cadena de conexión a un almacén de datos de Amazon Athena preconfigurado tiene el siguiente aspecto:

```
%%sm_sql --metastore-id athena-connection-name --metastore-type GLUE_CONNECTION
```

Guarda los resultados de una consulta SQL en forma de pandas DataFrame

Puedes almacenar los resultados de tu consulta SQL en un DataFrame pandas. La forma más sencilla de enviar los resultados de una consulta a DataFrame es utilizar el menú desplegable de

the section called “Editor de SQL” resultados de la consulta y elegir la opción de marco de datos de Pandas.

Como alternativa, puede añadir el parámetro `--output '{"format": "DATAFRAME", "dataframe_name": "dataframe_name"}'` a la cadena de conexión.

Por ejemplo, la siguiente consulta extrae los detalles de los clientes con el saldo más alto de la tabla `Customer` de la base de datos `TPCH_SF1` de Snowflake, utilizando tanto pandas como SQL:

- En este ejemplo, extraemos todos los datos de la tabla de clientes y los guardamos en un nombre. DataFrame `all_customer_data`

```
%%sm_sql --output '{"format": "DATAFRAME", "dataframe_name": "all_customer_data"}' --
metastore-id snowflake-connection-name --metastore-type GLUE_CONNECTION
SELECT * FROM SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA.TPCH_SF1.CUSTOMER
```

```
Saved results to all_customer_data
```

- A continuación, extraemos los detalles del saldo más alto de la cuenta DataFrame.

```
all_customer_data.loc[all_customer_data['C_ACCTBAL'].idxmax()].values
```

```
array([61453, 'Customer#000061453', 'RxNgWcyl5RZD4qOYnyT3', 15,
'25-819-925-1077', Decimal('9999.99'), 'BUILDING','es. carefully regular requests
 among the blithely pending requests boost slyly alo'],
dtype=object)
```

Anulación de propiedades de conexiones

Es posible que las definiciones de conexiones predefinidas de su administrador no tengan los parámetros exactos que necesita para conectarse a un almacén de datos específico. Puede añadir o anular parámetros en la cadena de conexión mediante el argumento `--connection-properties`.

Los argumentos se aplican en el siguiente orden de prioridad:

1. Las propiedades de conexión anuladas se proporcionan como argumentos insertados.
2. Propiedades de conexión presentes en AWS Secrets Manager.
3. Propiedades de conexión en la AWS Glue conexión.

Si la misma propiedad de conexión está presente en los tres (argumento de línea de comandos, Secrets Manager y conexión), el valor proporcionado en el argumento de la línea de comandos tiene prioridad.

Para obtener más información sobre las propiedades de conexión disponibles por origen de datos, consulte the section called “Parámetros de conexión”.

El siguiente ejemplo ilustra un argumento de propiedad de conexión que establece el nombre del esquema de Amazon Athena.

```
%%sm_sql --connection-properties '{"schema_name": "athena-db-name"}' --metastore-
id athena-connection-name --metastore-type GLUE_CONNECTION
```

Uso de parámetros de consulta para proporcionar valores dinámicos en las consultas de SQL

Los parámetros de consulta se pueden usar para proporcionar valores dinámicos en las consultas de SQL.

En el siguiente ejemplo, pasamos un parámetro de consulta a la cláusula `WHERE` de la consulta.

```
# How to use '--query-parameters' with ATHENA as a data store
%%sm_sql --metastore-id athena-connection-name --metastore-type GLUE_CONNECTION --
query-parameters '{"parameters":{"name_var": "John Smith"}}'
SELECT * FROM my_db.my_schema.my_table WHERE name = (%(name_var)s);
```

Almacenamiento en caché de conexiones de extensiones de SQL

La extensión de SQL almacena en caché las conexiones de forma predeterminada para evitar que se creen varias conexiones para el mismo conjunto de propiedades de conexión. Las conexiones almacenadas en caché se pueden administrar mediante el comando mágico `%sm_sql_manage`.

En los temas siguientes, se describe cómo configurar y administrar las conexiones en caché.

Temas

- Creación de conexiones en caché
- Enumeración de las conexiones en caché
- Borrado de conexiones en caché
- Deshabilitación de las conexiones en caché

Creación de conexiones en caché

Puede crear conexiones en caché especificando un nombre de conexión en el parámetro `--connection-name` de la cadena de conexión. Esto resulta especialmente útil cuando se anulan varias propiedades de conexión para un caso de uso específico y es necesario reutilizar las mismas propiedades sin volver a escribirlas.

Por ejemplo, el código siguiente guarda una conexión de Athena con una propiedad de conexión de esquema anulada con el nombre `--connection-name my_athena_conn_with_schema` y, a continuación, la reutiliza en otra celda:

```
%%sm_sql --connection-name my_athena_conn_with_schema --connection-properties
 '{"schema_name": "sm-sql-private-beta-db"}' --metastore-id sm-sql-private-beta-athena-
connection --metastore-type GLUE_CONNECTION
SELECT * FROM "covid_table" LIMIT 2
```

```
%%sm_sql --connection-name my_athena_conn_with_schema
SELECT * FROM "covid_table" LIMIT 2
```

Enumeración de las conexiones en caché

Puede enumerar las conexiones en caché ejecutando el siguiente comando:

```
%sm_sql_manage --list-cached-connections
```

Borrado de conexiones en caché

Para borrar todas las conexiones en caché, ejecute el siguiente comando:

```
%sm_sql_manage --clear-cached-connections
```

Deshabilitación de las conexiones en caché

Para deshabilitar el almacenamiento en caché de las conexiones, ejecute el siguiente comando:

```
%sm_sql_manage --set-connection-reuse False
```

Configuración del acceso a la red entre Studio y los orígenes de datos (para administradores)

En esta sección se proporciona información sobre cómo los administradores pueden configurar una red para permitir la comunicación entre Amazon SageMaker Studio y Amazon Redshift o Amazon Athena, ya sea dentro de una Amazon VPC privada o a través de Internet. Las instrucciones de conexión en red varían en función de si el dominio de Studio y el almacén de datos se implementan dentro de una Amazon Virtual Private Cloud (VPC) o se comunican a través de Internet.

De forma predeterminada, Studio se ejecuta en una VPC AWS gestionada con acceso a Internet. Cuando se utiliza una conexión a Internet, Studio accede a AWS los recursos, como los buckets de Amazon S3, a través de Internet. Sin embargo, si tiene requisitos de seguridad para controlar el acceso a sus datos y contenedores de trabajo, le recomendamos que configure Studio y su almacén de datos (Amazon Redshift o Athena) de forma que sus datos y contenedores no sean accesibles a través de Internet. Para controlar el acceso a sus recursos o ejecutar Studio sin acceso público a Internet, puede especificar el tipo de acceso a la `VPC only` red al incorporarse al dominio Amazon SageMaker AI. En este escenario, Studio establece conexiones con otros servicios de AWS a través de puntos de conexión de VPC privados. Para obtener más información sobre cómo configurar Studio en el modo `VPC only`, consulte Conexión de Studio en una VPC a recursos externos.

> **Note**
>
> Para conectarse a Snowflake, la VPC del dominio de Studio debe tener acceso a Internet.

En las dos primeras secciones se describe cómo garantizar la comunicación entre tu dominio de Studio y tu almacén de datos VPCs sin acceso público a Internet. La última sección trata de cómo garantizar la comunicación entre Studio y su almacén de datos utilizando una conexión a Internet. Antes de conectar Studio y su almacén de datos sin acceso a Internet, asegúrese de establecer puntos de enlace para Amazon Simple Storage Service, Amazon Redshift o Athena SageMaker , AI, y para CloudWatch Amazon and (registro AWS CloudTrail y supervisión).

- Si Studio y el almacén de datos están en una cuenta diferente VPCs, ya sea en la misma AWS cuenta o en cuentas distintas, consulte. Studio y el almacén de datos se implementan por separado VPCs
- Si Studio y el almacén de datos están en la misma VPC, consulte Studio y el almacén de datos se implementan en la misma VPC.

- Si ha optado por conectar Studio y el almacén de datos a través de una red de Internet pública, consulte Studio y el almacén de datos se comunican a través de una red de Internet pública.

Studio y el almacén de datos se implementan por separado VPCs

Para permitir la comunicación entre Studio y un almacén de datos implementado en diferentes ubicaciones VPCs:

1. Comience por conectarlo VPCs a través de una conexión de emparejamiento de VPC.
2. Actualice las tablas de enrutamiento en cada VPC para permitir el tráfico de red bidireccional entre las subredes de Studio y las subredes del almacén de datos.
3. Configure sus grupos de seguridad para permitir el tráfico entrante y saliente.

Los pasos de configuración son los mismos tanto si Studio como el almacén de datos se implementan en una sola AWS cuenta o en cuentas diferentes AWS .

1. Emparejamiento de VPC

   Cree una conexión de emparejamiento de VPC para facilitar la conexión en red entre ambas VPCs (Studio y el almacén de datos).

   a. En la cuenta de Studio, en el panel de control de la VPC, seleccione Interconexiones y, a continuación, Crear interconexión.

   b. Cree su solicitud para emparejar la VPC de Studio con la VPC del almacén de datos. Cuando solicites el emparejamiento en otra AWS cuenta, selecciona Otra cuenta en Seleccione otra VPC con la que realizar el emparejamiento.

      Para la interconexión entre cuentas, el administrador debe aceptar la solicitud de la cuenta del motor de SQL.

      Al emparejar subredes privadas, debe habilitar la resolución DNS de IP privada en el nivel de conexión de emparejamiento de VPC.

2. Tablas de enrutamiento

   Configure el enrutamiento para permitir el tráfico de red entre las subredes de VPC de Studio y del almacén de datos en ambas direcciones.

Tras establecer la conexión de emparejamiento, el administrador (en cada cuenta para el acceso entre cuentas) puede añadir rutas a las tablas de rutas de las subredes privadas para enrutar el tráfico entre Studio y las subredes del almacén de datos. VPCs Para definir esas rutas, vaya a la sección Route Tables (Tablas de enrutamiento) de cada VPC en el panel de VPC.

3. Grupos de seguridad

   Por último, el grupo de seguridad de la VPC del dominio de Studio debe permitir el tráfico de salida y el grupo de seguridad de la VPC del almacén de datos debe permitir el tráfico de entrada en el puerto del almacén de datos desde el grupo de seguridad de VPC de Studio.

Studio y el almacén de datos se implementan en la misma VPC

Si Studio y el almacén de datos están en subredes privadas diferentes de la misma VPC, añada rutas en la tabla de enrutamiento de cada subred privada. Las rutas deberían permitir que el tráfico fluya entre las subredes de Studio y las subredes del almacén de datos. Para definir esas rutas, vaya a la sección Route Tables (Tablas de enrutamiento) de cada VPC en el panel de VPC. Si implementó Studio y el almacén de datos en la misma VPC y la misma subred, no necesita enrutar el tráfico.

Independientemente de las actualizaciones de la tabla de enrutamiento, el grupo de seguridad de la VPC de dominio de Studio debe permitir el tráfico de salida y el grupo de seguridad de la VPC del almacén de datos debe permitir el tráfico de entrada en su puerto desde el grupo de seguridad de VPC de Studio.

Studio y el almacén de datos se comunican a través de una red de Internet pública

De forma predeterminada, Studio proporciona una interfaz de red que permite la comunicación con Internet a través de una puerta de enlace de Internet en la VPC asociada al dominio de Studio. Si decide conectarse al almacén de datos a través de una red de Internet pública, el almacén de datos debe aceptar el tráfico de entrada en su puerto.

Se debe usar una puerta de enlace NAT para permitir que las instancias de subredes privadas de varias unidades VPCs compartan una única dirección IP pública proporcionada por la puerta de enlace de Internet al acceder a Internet.

> **Note**
>
> Cada puerto abierto para el tráfico de entrada representa un riesgo de seguridad potencial. Revise con atención los grupos de seguridad personalizados para asegurarse de minimizar las vulnerabilidades.

Conexiones a orígenes de datos de extensiones de SQL

Antes de utilizar la extensión SQL en las JupyterLab libretas, los administradores o los usuarios deben crear AWS Glue conexiones a sus fuentes de datos. La extensión de SQL permite conectarse a orígenes de datos como Amazon Redshift, Amazon Athena o Snowflake.

Para configurar las conexiones, los administradores primero deben asegurarse de que la configuración de red permita la comunicación entre Studio y los orígenes de datos y, después, conceder los permisos de IAM necesarios para que Studio pueda acceder a los orígenes de datos. Para obtener más información sobre cómo los administradores pueden configurar la red, consulte the section called “Configuración del acceso de red (para administradores)”. Para obtener más información sobre las políticas que se deben configurar, consulte the section called “Permisos de IAM necesarios (para administradores)”. Una vez configuradas las conexiones, los científicos de datos pueden usar la extensión SQL en sus JupyterLab cuadernos para buscar y consultar las fuentes de datos conectadas.

> **Note**
>
> Le recomendamos guardar sus credenciales de acceso a la base de datos como un secreto en Secrets Manager. Para obtener más información sobre cómo crear secretos para almacenar las credenciales de acceso a Amazon Redshift o Snowflake, consulte the section called “Creación de secretos para las credenciales de acceso a bases de datos”.

En esta sección se explica cómo configurar una AWS Glue conexión y se enumeran los permisos de IAM necesarios para que la JupyterLab aplicación Studio acceda a los datos a través de la conexión.

> **Note**
>
> Amazon SageMaker Assets integra Amazon DataZone con Studio. Incluye un plan de SageMaker IA para que los administradores creen entornos de Studio a partir de DataZone proyectos de Amazon dentro de un DataZone dominio de Amazon.
> Los usuarios de una JupyterLab aplicación lanzada desde un dominio de Studio creado con el blueprint pueden acceder automáticamente a AWS Glue las conexiones a los activos de datos de su DataZone catálogo de Amazon cuando utilizan la extensión SQL. Esto permite consultar esos orígenes de datos sin tener que configurar las conexiones manualmente.

Temas

- Creación de secretos para las credenciales de acceso a bases de datos en Secrets Manager
- Cree AWS Glue conexiones (para administradores)
- Cree conexiones definidas por el usuario AWS Glue
- Configuración de los permisos de IAM para acceder a los orígenes de datos (para administradores)

Creación de secretos para las credenciales de acceso a bases de datos en Secrets Manager

Antes de crear la conexión, se recomienda guardar en secreto las credenciales de acceso a la base de datos. AWS Secrets Manager Como alternativa, puede generar credenciales de base de datos temporales en función de los permisos concedidos mediante una política de permisos AWS Identity and Access Management (IAM) para gestionar el acceso de los usuarios a la base de datos. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación de IAM para generar credenciales de usuario de base de datos.

Creación de un secreto para credenciales de Amazon Redshift

Para almacenar información de Amazon Redshift en Secrets Manager AWS

1. Desde Consola de administración de AWS, navegue hasta Secrets Manager.
2. Elija Almacenar un secreto nuevo.
3. En Tipo de secreto, elija Credenciales para Amazon Redshift.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador configurados al inicializar el clúster de Amazon Redshift.

5. Seleccione el clúster de Amazon Redshift asociado a los secretos.
6. Ponga un nombre a su secreto.
7. El resto de los ajustes se pueden dejar en los valores predeterminados para la creación del secreto inicial o se pueden personalizar si es necesario.
8. Cree el secreto y recupere su ARN.

Creación de un secreto para credenciales de acceso a Amazon Redshift sin servidor

Si necesita conectarse a Amazon Redshift sin servidor, siga estos pasos.

1. Desde Consola de administración de AWS, navegue hasta Secrets Manager.
2. Elija Almacenar un secreto nuevo.
3. En Tipo de secreto, seleccione Otro tipo de secreto.
4. En el Par clave-valor, elija Texto no cifrado y, a continuación, copie el siguiente contenido de JSON. Sustituya el usuario y la contraseña por valores reales:

```
{
  "user": "redshift_user",
  "password": "redshift_password"
}
```

5. Cree el secreto y recupere su ARN.
6. Al crear una nueva conexión en la extensión SQL JupyterLab, proporcione todos los demás parámetros de conexión de Amazon Redshift según sea necesario.

Creación de un secreto para las credenciales de acceso de Snowflake

En esta sección, se proporcionan detalles sobre las propiedades del secreto y de conexión de los archivos de definición JSON que son específicos de Snowflake. Antes de crear la conexión, le recomendamos guardar sus credenciales de acceso a Snowflake como un secreto en Secrets Manager.

Almacenamiento de información de Amazon Redshift en Secrets Manager

1. Desde Consola de administración de AWS, navegue hasta Secrets Manager.
2. Elija Almacenar un secreto nuevo.
3. En Tipo de secreto, seleccione Otro tipo de secreto.

4. En el par clave-valor, elija Texto no cifrado y, a continuación, copie el siguiente contenido de JSON. Sustituya `user`, `password` y `account` por sus valores.

```
{
    "user":"snowflake_user",
    "password":"snowflake_password",
    "account":"account_id"
}
```

5. Ponga un nombre al secreto.
6. El resto de los ajustes se pueden dejar en los valores predeterminados para la creación del secreto inicial o se pueden personalizar si es necesario.
7. Cree el secreto y recupere su ARN.

Cree AWS Glue conexiones (para administradores)

Para usar fuentes de datos con la extensión SQL, los administradores pueden configurar AWS Glue conexiones para cada fuente de datos. Estas conexiones almacenan los detalles de configuración necesarios que permiten acceder a los orígenes de datos e interactuar con ellos. Después de crear las conexiones y conceder los permisos adecuados, las conexiones pasan a ser visibles para todos los usuarios de the section called “Espacios de Amazon SageMaker Studio” que comparten el mismo rol de ejecución.

Para crear estas conexiones:

- En primer lugar, cree un archivo JSON que defina las propiedades de conexión de cada origen de datos. El archivo JSON incluye detalles como el identificador de la fuente de datos, las credenciales de acceso y otros parámetros de configuración relevantes para acceder a las fuentes de datos a través de las AWS Glue conexiones.
- A continuación, utilice AWS Command Line Interface (AWS CLI) para crear la AWS Glue conexión y pase el archivo JSON como parámetro. El AWS CLI comando lee los detalles de la conexión del archivo JSON y establece la conexión adecuada.

> **Note**
>
> La extensión de SQL admite la creación de conexiones utilizando únicamente la AWS CLI .

Antes de crear AWS Glue las conexiones, asegúrese de completar los siguientes pasos:

- Instale y configure el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información acerca de cómo instalar y configurar el AWS CLI, consulte Acerca de la AWS CLI versión 2. Asegúrese de que las claves de acceso y los tokens del usuario o rol de IAM utilizado para configurarlos AWS CLI tengan los permisos necesarios para crear AWS Glue conexiones. De lo contrario, añada una política que permita la acción `glue:CreateConnection`.
- Comprenda cómo AWS Secrets Manager utilizarlos. Le recomendamos utilizar Secrets Manager para suministrar las credenciales de conexión y cualquier otra información confidencial para el almacén de datos. Para obtener más información sobre el uso de Secrets Manager para almacenar credenciales, consulte Almacenamiento de credenciales de conexión en AWS Secrets Manager.

Creación de un archivo JSON de definición de conexión

Para crear un archivo de definición de AWS Glue conexión, cree un archivo JSON para definir los detalles de la conexión en la máquina en la que la ha instalado y configurado AWS CLI. En este ejemplo, llame al archivo `sagemaker-sql-connection.json`.

El archivo de definición de conexión debe tener el siguiente formato general:

- Name es el nombre de la conexión.
- Description es una descripción textual de la conexión.
- ConnectionTypees el tipo de conexión. Elija `REDSHIFT`, `ATHENA` o `SNOWFLAKE`.
- ConnectionPropertieses un mapa de pares clave-valor para las propiedades de conexión, como el ARN del AWS secreto o el nombre de la base de datos.

```
{
    "ConnectionInput": {
        "Name": <GLUE_CONNECTION_NAME>,
        "Description": <GLUE_CONNECTION_DESCRIPTION>,
        "ConnectionType": "REDSHIFT | ATHENA | SNOWFLAKE",
        "ConnectionProperties": {
            "PythonProperties": "{\"aws_secret_arn\": <SECRET_ARN>, \"database\":
 <...>}"
        }
    }
```

```
}
```

> **Note**
>
> - Las propiedades de la clave `ConnectionProperties` se componen de pares clave-valor en cadenas. Cambie las comillas dobles que se utilizan en las claves o valores por un carácter de barra invertida (\).
> - Todas las propiedades disponibles en Secrets Manager también se pueden proporcionar directamente a través de `PythonProperties`. Sin embargo, no se recomienda incluir campos confidenciales, como contraseñas, en `PythonProperties`. En su lugar, es preferible usar Secrets Manager.

Los archivos de definición de conexión específicos de diferentes almacenes de datos se encuentran en las secciones siguientes.

Los archivos de definición de conexiones de cada origen de datos contienen las propiedades y la configuración específicas necesarias para conectarse a esos almacenes de datos desde la extensión de SQL. Consulte la sección correspondiente para obtener información sobre la definición de las conexiones a ese origen.

- Para crear una AWS Glue conexión para Amazon Redshift, consulte el ejemplo del archivo de definición en. the section called “Configurar una AWS Glue conexión para Amazon Redshift”
- Para crear una AWS Glue conexión para Amazon Athena, consulte el archivo de definición de ejemplo en. the section called “Configurar una AWS Glue conexión para Athena”
- Para crear una AWS Glue conexión para Snowflake, consulte el ejemplo del archivo de definición en. the section called “Configure una AWS Glue conexión para Snowflake”

Configurar una AWS Glue conexión para Amazon Redshift

En esta sección se proporcionan detalles sobre las propiedades del secreto y de conexión de los archivos de definición de JSON que son específicos de Amazon Redshift. Antes de crear el archivo de configuración de la conexión, le recomendamos que guarde sus credenciales de acceso a Amazon Redshift como un secreto en Secrets Manager. Como alternativa, puede generar credenciales de base de datos temporales en función de los permisos concedidos mediante una política de permisos AWS Identity and Access Management (IAM) para gestionar el acceso de los

usuarios a la base de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación de IAM para generar credenciales de usuario de base de datos.

Creación de un secreto para credenciales de Amazon Redshift

Para almacenar información de Amazon Redshift en Secrets Manager AWS

1. Desde la AWS consola, dirígete a Secrets Manager.
2. Elija Almacenar un secreto nuevo.
3. En Tipo de secreto, elija Credenciales para Amazon Redshift.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador configurados al inicializar el clúster de Amazon Redshift.
5. Seleccione el clúster de Amazon Redshift asociado a los secretos.
6. Ponga un nombre a su secreto.
7. El resto de los ajustes se pueden dejar en los valores predeterminados para la creación del secreto inicial o se pueden personalizar si es necesario.
8. Cree el secreto y recupere su ARN.

Configurar una AWS Glue conexión para Amazon Redshift

La extensión SQL se conecta a las fuentes de datos mediante AWS Glue conexiones personalizadas. Para obtener información general sobre la creación de AWS Glue conexiones para conectar una fuente de datos, consultethe section called “Creación de conexiones de administrador”. El siguiente ejemplo es un ejemplo de definición de AWS Glue conexión para conectarse a Amazon Redshift.

Antes de crear una nueva conexión, tenga en cuenta estas recomendaciones:

- Las propiedades de la clave `PythonProperties` se componen de pares clave-valor en cadenas. Cambie las comillas dobles que se utilizan en las claves o valores por un carácter de barra invertida (\).
- En el archivo de definición de conexión, introduzca el nombre y la descripción de la conexión y sustituya el ARN del secreto de `aws_secret_arn` por el creado anteriormente.
- Asegúrese de que la base de datos declarada por su nombre en la definición de conexión anterior sea la misma que la base de datos del clúster. Para comprobarlo, vaya a la página de detalles del clúster en la consola de Amazon Redshift y verifique el nombre de la base de datos en Configuraciones de la base de datos en la sección Propiedades.

- Para obtener más parámetros, consulte la lista de propiedades de conexión compatibles con Amazon Redshift en the section called “Parámetros de conexiones de Amazon Redshift”.

> **Note**
>
> - De forma predeterminada, el conector de extensión de SQL para Python ejecuta todas las consultas de una transacción, a menos que `auto_commit` en las propiedades de conexión esté configurado en `true`.
> - Puede añadir todos los parámetros de conexión, incluido el nombre de `database`, a un secreto.

```
{
  "ConnectionInput": {
      "Name": "Redshift connection name",
      "Description": "Redshift connection description",
      "ConnectionType": "REDSHIFT",
      "ConnectionProperties": {
          "PythonProperties":"{\"aws_secret_arn\":
 \"arn:aws:secretsmanager:region:account_id:secret:secret_name\", \"database\":
\"database_name\", \"database_metadata_current_db_only\": false}"
      }
  }
}
```

Una vez actualizado el archivo de definición, siga los pasos que se indican the section called “Crea una AWS Glue conexión” para crear la AWS Glue conexión.

Configurar una AWS Glue conexión para Athena

En esta sección, se proporcionan detalles sobre las propiedades de conexión en los archivos de definición JSON que son específicos de Athena.

Configurar una AWS Glue conexión para Athena

La extensión SQL se conecta a las fuentes de datos mediante AWS Glue conexiones personalizadas. Para obtener información general sobre la creación de AWS Glue conexiones para conectar una fuente de datos, consultethe section called “Creación de conexiones de administrador”. El siguiente ejemplo es un ejemplo de definición de AWS Glue conexión para conectarse a Athena.

Antes de crear una nueva conexión, tenga en cuenta estas recomendaciones:

- Las propiedades de la clave `ConnectionProperties` se componen de pares clave-valor en cadenas. Cambie las comillas dobles que se utilizan en las claves o valores por un carácter de barra invertida (\).
- En el archivo de definición de conexión, introduzca el nombre y la descripción de la conexión, sustituya `catalog_name` por el nombre de su catálogo, `s3_staging_dir` por el URI (identificador uniforme de recursos) de Amazon S3 del directorio de salida de su bucket de Amazon S3 y `region_name` por la región de su bucket de Amazon S3.
- Para ver más parámetros, consulte la lista de propiedades de conexión compatibles con Athena en the section called “Parámetros de conexión de Athena”.

> **Note**
>
> - Puede añadir todos los parámetros de conexión, incluido `catalog_name` y `s3_staging_dir`, a un secreto.
> - Si especifica un `workgroup`, no es necesario especificar `s3_staging_dir`.

```
{
    "ConnectionInput": {
        "Name": "Athena connection name",
        "Description": "Athena connection description",
        "ConnectionType": "ATHENA",
        "ConnectionProperties": {
            "PythonProperties": "{\"catalog_name\": \"catalog_name\",\"s3_staging_dir
\": \"s3://amzn-s3-demo-bucket_in_same_region/output_query_results_dir/\",
 \"region_name\": \"region\"}"
        }
    }
}
```

Una vez actualizado el archivo de definición, siga los pasos que se indican the section called “Crea una AWS Glue conexión” para crear la AWS Glue conexión.

Configure una AWS Glue conexión para Snowflake

En esta sección, se proporcionan detalles sobre las propiedades del secreto y de conexión de los archivos de definición JSON que son específicos de Snowflake. Antes de crear el archivo de

configuración de la conexión, le recomendamos que guarde sus credenciales de acceso a Snowflake como un secreto en Secrets Manager.

Creación de un secreto para las credenciales de acceso de Snowflake

Almacenamiento de información de Amazon Redshift en Secrets Manager

1. Desde la AWS consola, navegue hasta. AWS Secrets Manager
2. Elija Almacenar un secreto nuevo.
3. En Tipo de secreto, seleccione Otro tipo de secreto.
4. En el par clave-valor, elija Texto no cifrado y, a continuación, copie el siguiente contenido de JSON. Sustituya `user`, `password` y `account` por sus valores.

```
{
    "user":"snowflake_user",
    "password":"snowflake_password",
    "account":"account_id"
}
```

5. Ponga un nombre al secreto.
6. El resto de los ajustes se pueden dejar en los valores predeterminados para la creación del secreto inicial o se pueden personalizar si es necesario.
7. Cree el secreto y recupere su ARN.

Configure una AWS Glue conexión para Snowflake

La extensión SQL se conecta a las fuentes de datos mediante conexiones personalizadas AWS Glue . Para obtener información general sobre la creación de AWS Glue conexiones para conectar una fuente de datos, consultethe section called “Creación de conexiones de administrador”. El siguiente ejemplo es un ejemplo de definición de AWS Glue conexión para conectarse a Snowflake.

Antes de crear una nueva conexión, tenga en cuenta estas recomendaciones:

- Las propiedades de la clave `ConnectionProperties` se componen de pares clave-valor en cadenas. Cambie las comillas dobles que se utilizan en las claves o valores por un carácter de barra invertida (\).

- En el archivo de definición de conexión, introduzca el nombre y la descripción de la conexión y, a continuación, sustituya el ARN del secreto de `aws_secret_arn` por el ARN del secreto creado anteriormente y su ID de cuenta por `account`.
- Para ver más parámetros, consulte la lista de propiedades de conexión compatibles con Snowflake en the section called “Parámetros de conexión de Snowflake”.

> **Note**
>
> Puede añadir todos los parámetros de conexión, incluido `account`, a un secreto.

```
{
    "ConnectionInput": {
        "Name": "Snowflake connection name",
        "Description": "Snowflake connection description",
        "ConnectionType": "SNOWFLAKE",
        "ConnectionProperties": {
            "PythonProperties":  "{\"aws_secret_arn\":
 \"arn:aws:secretsmanager:region:account_id:secret:secret_name\", \"account\":
\"account_id\"}"}"
        }
    }
}
```

Una vez actualizado el archivo de definición, siga los pasos que se indican the section called “Crea una AWS Glue conexión” para crear la conexión. AWS Glue

Crea AWS Glue conexiones

Para crear una AWS Glue conexión a través de AWS CLI, utilice el archivo de definición de conexiones y ejecute este AWS CLI comando. Sustituya el `region` marcador de posición por el nombre de su AWS región y proporcione la ruta local al archivo de definición.

> **Note**
>
> La ruta al archivo de definición de la configuración debe ir precedida por `file://`.

```
aws --region region glue create-connection --cli-input-json file://path_to_file/
sagemaker-sql-connection.json
```

Compruebe que la AWS Glue conexión se ha creado ejecutando el siguiente comando y compruebe el nombre de la conexión.

```
aws --region region glue get-connections
```

Como alternativa, puedes actualizar una AWS Glue conexión existente de la siguiente manera:

- Modifique el archivo de definición de AWS Glue conexión según sea necesario.
- Ejecute el siguiente comando para actualizar la conexión.

```
aws --region region glue update-connection --name glue_connection_name --cli-input-
json file://path_to_file/sagemaker-sql-connection.json
```

Cree conexiones definidas por el usuario AWS Glue

> **Note**
>
> Todas AWS Glue las conexiones creadas por los usuarios a través de la interfaz de usuario de la extensión SQL se etiquetan automáticamente con lo siguiente:
>
> - `UserProfile: user-profile-name`
> - `AppType: "JL"`
>
> Las etiquetas que se aplican a las AWS Glue conexiones creadas mediante la interfaz de usuario de la extensión SQL tienen dos propósitos. La `"UserProfile": user-profile-name` etiqueta permite identificar el perfil de usuario específico que creó la AWS Glue conexión, lo que proporciona visibilidad del usuario responsable de la conexión. La `"AppType": "JL"` etiqueta clasifica la procedencia de la conexión y la asocia a la aplicación. JupyterLab Esto permite diferenciar estas conexiones de las que pueden haberse creado por otros medios, como desde la AWS CLI.

Requisitos previos

Antes de crear una AWS Glue conexión mediante la interfaz de usuario de la extensión SQL, asegúrese de haber completado las siguientes tareas:

- Haga que su administrador:
  - Active la comunicación de red entre su dominio de Studio y los orígenes de datos a los que desee conectarse. Para obtener más información sobre los requisitos de red, consulte the section called “Configuración del acceso de red (para administradores)”.
  - Asegúrese de que los permisos de IAM necesarios estén configurados para administrarlas conexiones a AWS Glue y el acceso a Secrets Manager. Para obtener más información sobre los permisos necesarios, consulte the section called “Permisos de IAM necesarios (para administradores)”.

    > **Note**
    >
    > Los administradores pueden restringir el acceso de los usuarios únicamente a las conexiones que haya creado un usuario dentro de la JupyterLab aplicación. Esto se puede hacer configurando un control de acceso basado en etiquetas que se limite al perfil del usuario.

- Compruebe las propiedades de conexión y las instrucciones para crear un secreto para su origen de datos en the section called “Creación de secretos para las credenciales de acceso a bases de datos”.

Flujo de trabajo de usuario

Los siguientes pasos proporcionan el flujo de trabajo del usuario al crear conexiones de usuario:

1. Seleccionar el tipo de origen de datos: al seleccionar el icono Agregar nueva conexión, se abre un formulario en el que se pide al usuario que seleccione el tipo de origen de datos al que quiere conectarse, como Amazon Redshift, Athena o Snowflake.
2. Indicar las propiedades de conexión: en función del origen de datos seleccionado, las propiedades de conexión relevantes se cargan de forma dinámica. El formulario indica qué campos son obligatorios u opcionales para el origen de datos elegido. Para obtener más información sobre las propiedades disponibles para el origen de datos, consulte the section called “Parámetros de conexión”.

3. Seleccione su AWS Secrets Manager ARN: en el caso de las fuentes de datos de Amazon Redshift y Snowflake, se le pide al usuario que seleccione el ARN de Secrets Manager AWS que almacena información confidencial, como el nombre de usuario y la contraseña. Para obtener más información sobre la creación de un secreto para su origen de datos, consulte the section called “Creación de secretos para las credenciales de acceso a bases de datos”.
4. Guardar los detalles de la conexión: al hacer clic en Crear, las propiedades de conexión proporcionadas se guardan como una conexión a AWS Glue .
5. Probar la conexión: si la conexión se establece correctamente, las bases de datos y tablas asociadas se muestran en el explorador. Si la conexión falla, aparece un mensaje de error en el que se solicita al usuario que revise y corrija los detalles de la conexión.
6. Familiarizarse con las características de la extensión de SQL: para obtener más información sobre las funciones de la extensión, consulte the section called “Descripción general y uso de las características”.
7. (Opcional) Actualizar o eliminar las conexiones creadas por el usuario: siempre que se hayan otorgado al usuario los permisos necesarios, puede actualizar o eliminar las conexiones que ha creado. Para obtener más información sobre los permisos necesarios, consulte the section called “Conexiones definidas por el usuario que requieren permisos de IAM”.

Configuración de los permisos de IAM para acceder a los orígenes de datos (para administradores)

Los administradores deben asegurarse de que la función de ejecución utilizada por las JupyterLab aplicaciones cuente con los permisos de AWS IAM necesarios para acceder a los datos a través de las conexiones configuradas AWS Glue .

- Conexiones creadas por los administradores mediante AWS CLI: Para ver las AWS Glue conexiones creadas por los administradores y acceder a sus datos, los usuarios deben hacer que su administrador asigne permisos específicos a la función de ejecución de SageMaker IA que utilice su JupyterLab aplicación en Studio. Esto incluye el acceso a AWS Glue Secrets Manager y los permisos específicos de la base de datos. Las conexiones creadas por los administradores son visibles para todas las aplicaciones que comparten el rol de ejecución al que se le han concedido los permisos para ver catálogos o bases de datos de AWS Glue específicos. Para obtener más información sobre la lista de permisos necesarios por tipo de origen de datos, consulte los permisos de conexión definidos por el administrador en the section called “Conexiones definidas por el administrador que requieren permisos de IAM”.

- Las conexiones creadas por los usuarios mediante la interfaz de usuario de la extensión SQL en JupyterLab: Las conexiones creadas por perfiles de usuario que comparten la misma función de ejecución también aparecerán en la lista, a menos que la visibilidad de sus conexiones se limite únicamente a las creadas por el usuario. Las conexiones creadas por los usuarios se etiquetan con el perfil de usuario que las creó. Para restringir la posibilidad de ver, actualizar o eliminar esas conexiones creadas por el usuario únicamente al usuario que las creó, los administradores pueden añadir restricciones adicionales de control de acceso basadas en etiquetas a los permisos de IAM del rol de ejecución. Para obtener más información acerca del control de acceso adicional basado en etiquetas necesario, consulte the section called “Conexiones definidas por el usuario que requieren permisos de IAM”.

Conexiones definidas por el administrador que requieren permisos de IAM

Para conceder a la función de ejecución de SageMaker IA utilizada por tu JupyterLab aplicación en Studio acceso a una fuente de datos a través de una AWS Glue conexión, adjunta la siguiente política integrada a la función.

Para ver los permisos específicos y los detalles de la política de cada origen de datos o método de autenticación, elija el tipo de conexión correspondiente a continuación.

> **Note**
>
> Le recomendamos que limite los permisos de su política únicamente a los recursos y las acciones necesarios.
> Para reducir las políticas y conceder el acceso con los privilegios mínimos, sustituya el comodín de `"Resource": ["*"]` la política por uno específico ARNs para los recursos exactos a los que se debe acceder. Para obtener más información acerca de cómo controlar el acceso a sus recursos, consulte the section called “Ajusta el acceso a los AWS recursos con permisos de ARN granulares”.

Todos los tipos de conexión

> **Note**
>
> Recomendamos encarecidamente limitar el alcance de esta política solo a las acciones y los recursos necesarios.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetS3AndDataSourcesMetadata",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetSchema",
                "glue:GetTables",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:ListSchemas",
                "glue:GetPartitions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
    "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ExecuteQueries",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:ListDatabases",
                "athena:ListTableMetadata",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryExecution",
                "athena:RunQuery",
                "athena:StartSession",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:ListWorkGroups",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "athena:GetDataCatalog",
```

```
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "athena:GetWorkGroup"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:athena:us-east-1:111122223333:workgroup/workgroup-name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetGlueConnections",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetSecrets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:secret-
name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetClusterCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift:GetClusterCredentials"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift:us-east-1:111122223333:cluster:cluster-name"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

Athena

> **Note**
>
> Recomendamos encarecidamente limitar el alcance de esta política solo a los recursos necesarios.

Para obtener más información, consulte ejemplos de políticas de permisos de IAM en la documentación de Athena.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetS3AndDataSourcesMetadata",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetSchema",
                "glue:GetTables",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:ListSchemas",
                "glue:GetPartitions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ExecuteAthenaQueries",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:ListDatabases",
                "athena:ListTableMetadata",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryExecution",
                "athena:RunQuery",
                "athena:StartSession",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:ListWorkGroups",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "athena:GetDataCatalog",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "athena:GetWorkGroup"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:athena:us-east-2:111122223333:workgroup/workgroup-name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetGlueConnections",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetSecrets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:secret-
name"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon Redshift y Amazon Redshift sin servidor (autenticación con nombre de usuario y contraseña)/Snowflake

> **Note**
>
> Recomendamos encarecidamente limitar el alcance de esta política solo a los recursos necesarios.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetS3Metadata",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetGlueConnections",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetSecrets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:secret-
name"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon Redshift (autenticación de IAM)

> **Note**
>
> Recomendamos encarecidamente limitar el alcance de esta política solo a los recursos necesarios.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetS3Metadata",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
```

```
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetGlueConnections",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/*",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/connection-name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetSecrets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:secret-
name",
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:secret-
name-with-suffix"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetClusterCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift:GetClusterCredentials"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift:us-east-1:111122223333:cluster:cluster-name",
                "arn:aws:redshift:us-east-1:111122223333:dbuser:cluster-name/db-
user-name"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon Redshift sin servidor (autenticación de IAM)

> **Note**
>
> Recomendamos encarecidamente limitar el alcance de esta política solo a los recursos necesarios.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GetS3Metadata",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetGlueConnections",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-2:111122223333:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetSecrets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:111122223333:secret:secret-
name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GetRedshiftServerlessCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift-serverless:GetCredentials"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift-serverless:us-
east-2:111122223333:namespace/namespace-id"
            ]
        }
    ]
}
```

Conexiones definidas por el usuario que requieren permisos de IAM

Los permisos de la política de IAM para un usuario pueden explicar la presencia de la `UserProfile` etiqueta en AWS Glue los recursos de conexión.

- Para ver AWS Glue las conexiones:
  - Los usuarios pueden ver todas las conexiones que no tienen la etiqueta `UserProfile` (creada por un administrador).
  - Los usuarios pueden ver las conexiones que tienen la etiqueta `UserProfile` con el mismo valor que el nombre de su perfil de usuario.
  - Los usuarios pueden ver las conexiones que tienen la etiqueta `UserProfile` con un valor distinto que el nombre de su perfil de usuario.
- Para actualizar o eliminar AWS Glue conexiones:
  - Los usuarios pueden actualizar o eliminar una conexión que tiene la etiqueta `UserProfile` con el mismo valor que el nombre de su perfil de usuario.
  - Los usuarios pueden actualizar o eliminar una conexión que tiene la etiqueta `UserProfile` con un valor distinto que el nombre de su perfil de usuario.

- Los usuarios no pueden actualizar ni eliminar las conexiones que no tengan la etiqueta `UserProfile`.

Para ello, los administradores deben conceder a la función de ejecución utilizada por la JupyterLab aplicación del perfil de usuario permisos adicionales además de los permisos de conexión definidos por el administrador existentes. En concreto, además de los permisos necesarios para acceder a AWS Glue las conexiones definidas por el administrador, se deben conceder los dos permisos de IAM adicionales siguientes a la función de ejecución del usuario:

- Permiso para crear AWS Glue conexiones y asociar la `UserProfile` etiqueta al valor del nombre de perfil del usuario.
- Permiso para ver, actualizar y eliminar AWS Glue las conexiones cuya `UserProfile` etiqueta coincida con el nombre del perfil del usuario.

Este permiso restringe el acceso a AWS Glue las conexiones en función de un valor de etiqueta de perfil de usuario específico. Actualice el valor de la etiqueta `UserProfile` con el nombre del perfil del usuario al que desee dirigirse.

```
"Action": [
    "glue:GetConnection",
    "glue:GetConnections"
],
"Resource": [
    "arn:aws:glue:region:account_id:connection/*"
],
"Condition": {
    "StringEqualsIfExists": {
        "aws:ResourceTag/UserProfile": "user_profile_name"
    }
}
```

Este permiso restringe la posibilidad de crear, actualizar y eliminar conexiones creadas por el usuario únicamente a las conexiones creadas por el perfil de usuario con el valor de la etiqueta `UserProfile` especificado.

```
"Action": [
    "glue:DeleteConnection",
    "glue:UpdateConnection",
    "glue:CreateConnection",
```

```
    "glue:TagResource"
],
"Resource": [
    "arn:aws:glue:region:account_id:connection/*"
],
"Condition": {
    "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/UserProfile": "user_profile"
    }
}
```

Ajusta el acceso a los AWS recursos con permisos de ARN granulares

Para tener un control más preciso sobre el acceso a sus AWS recursos, sustituya el recurso `"Resource": ["*"]` comodín de sus políticas por los nombres de recursos de Amazon (ARNs) específicos de solo aquellos recursos que requieren acceso. El uso del código exacto ARNs en lugar de un comodín restringe el acceso a los recursos previstos.

- Utilice un bucket de Amazon S3 específico ARNs

  Por ejemplo, `"arn:aws:s3:::bucket-name"` o `"arn:aws:s3:::bucket-name/*"` para operaciones de bucket o de objeto.

  Para obtener más información acerca de todos los tipos de recursos en Amazon S3, consulte Tipos de recurso definidos por Amazon S3.
- Utilice una base de AWS Glue datos específica ARNs

  Por ejemplo, `"arn:aws:glue:region:account-id:catalog"` o `"arn:aws:glue:region:account-id:database/db-name"`. Para obtener información sobre todos los tipos de recursos AWS Glue, consulte Tipos de recursos definidos por AWS Glue.
- Utilice un grupo de trabajo específico de Athena ARNs

  Por ejemplo, `"arn:aws:athena:region:account-id:workgroup/workgroup-name"`. Para obtener más información sobre los tipos de recursos de Athena, consulte Tipos de recurso definidos por Amazon Athena.
- Usa un secreto específico de AWS Secrets Manager ARNs

  Por ejemplo, `"arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name"`. Para obtener información sobre todos los tipos de recursos de AWS Secrets Manager, consulte Tipos de recursos definidos por AWS Secrets Manager

- Utilice un clúster de Amazon Redshift específico ARNs

  Por ejemplo, `"arn:aws:redshift:region:account-id:cluster:cluster-name"`. Para obtener más información acerca de los tipos de recursos de Amazon Redshift, consulte Tipos de recursos definidos por Amazon Redshift. Para obtener más información acerca de todos los tipos de recursos de Redshift sin servidor, consulte Tipos de recursos definidos por Amazon Redshift sin servidor.

Preguntas frecuentes

Las siguientes FAQs respuestas responden a preguntas generales comunes sobre la extensión SQL en JupyterLab.

P: ¿Dónde puedo encontrar los registros de la extensión de SQL?

R: La extensión SQL escribe su registro en el archivo de registro general de la JupyterLab aplicación en Studio. Puede encontrar esos registros en `/var/log/apps/app_container.log`.

P: Aparece un error: «UsageError: No se ha encontrado el Cell magic `%%sm_sql`.»

R: Cree una nueva celda y vuelva a cargar la extensión usando `%load_ext amazon_sagemaker_sql_magic`.

P: ¿Cómo puedo enumerar los distintos parámetros de mi comando **`%%sm_sql`**?

R: Utilice `%%sm_sql?` para ver el contenido de ayuda del comando.

P: No veo la vista de detección de datos en el panel lateral derecho.

R: Asegúrese de que su espacio utilice una imagen de SageMaker distribución de la versión 1.6 o superior. Estas SageMaker imágenes vienen preinstaladas con la extensión.

Si ha actualizado la imagen del espacio de JupyterLab aplicaciones en Studio, actualice el navegador.

P: El panel derecho no refleja con precisión las AWS Glue conexiones que están configuradas.

R: Intente actualizar el panel derecho con el botón Actualizar situado en la esquina inferior derecha de la IU de la extensión de SQL de su cuaderno.

P: Las instrucciones de SQL no se ejecutan de la forma esperada o se ejecutan de forma incorrecta.

R: Intente borrar las conexiones almacenadas en caché ejecutando el siguiente comando mágico `%sm_sql_manage --clear-cached-connections`.

P: Aparece el error: Actual statement count 2 did not match the desired statement count 1.

R: La extensión de SQL solo permite ejecutar una consulta de SQL a la vez.

Copo de nieve FAQs

A continuación, se FAQs responden a las preguntas generales habituales de los usuarios de la extensión SQL que utilizan Snowflake como fuente de datos.

P: Aparece el error: No active warehouse selected in the current session. Seleccione un almacén activo con el comando “use warehouse”.

R: Esto puede suceder si no se selecciona el almacén predeterminado para un usuario. Ejecute el comando `USE WAREHOUSE` *`warehouse_name`* para cada sesión.

P: Aparece un error: «el objeto '***foo***' no existe o no está autorizado».

R: Asegúrese de que su usuario de Snowflake tenga acceso al objeto en cuestión.

Parámetros de conexión

En las siguientes tablas se detallan las propiedades de Python compatibles para AWS Glue las conexiones por banco de datos.

Parámetros de conexiones de Amazon Redshift

Las AWS Glue conexiones a Amazon Redshift admiten los siguientes parámetros de conexión de Python.

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`auto_create`	Tipo: `boolean`	Indica si se debe crear el usuario si no existe. El valor predeterminado es `false`.	`true`, `false`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`aws_secret_arn`	Tipo: `string`	El ARN del secreto utilizado para recuperar los parámetros adicionales de la conexión.	ARN válido	No
`cluster_identifier`	Tipo: `string` - maxLength: 63	El identificador de clúster del clúster de Amazon Redshift.	^(?!.*—)[a-z][a-z0-9-]{0,61}[a-z0-9]$	No
`database`	Tipo: `string` - maxLength: 127	Nombre de la base de datos a la que se va a conectar.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`database_metadata_current_db_only`	Tipo: `boolean`	Indica si la aplicación admite catálogos de recursos compartidos de datos de varias bases de datos. El valor predeterminado es `true` para indicar que la aplicación no admite catálogos de recursos compartidos de datos de varias bases de datos para compatibilidad con versiones anteriores.	`true`, `false`	No
`db_groups`	Tipo: `string`	Una lista separada por comas de los nombres de grupos de bases de datos existentes que `db_user` une para la sesión actual.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`db_user`	Tipo: `string`	El ID de usuario que se utilizará con Amazon Redshift.		No
`host`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre del host del clúster de Amazon Redshift.		No
`iam`	Tipo: `boolean`	Marca para habilitar o deshabilitar la autentica ción basada en IAM para una conexión. El valor predeterm inado es `false`.	`true`, `false`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`iam_disable_cache`	Tipo: `boolean`	Esta opción especifica si las credenciales de IAM se almacenan en caché. El valor predeterminado es `true`. De este modo, se mejora el rendimiento en los casos en que las solicitudes a la API Gateway tienen limitación controlada.	`true`, `false`	No
`max_prepared_statements`	Tipo: `integer`	El número máximo de instrucciones preparadas que se pueden abrir a la vez.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`numeric_to_float`	Decimal a flotante	Especifica si los valores `NUMERIC` de los tipos de datos se convertirán de decimales. Por defecto, los valores `NUMERIC` se reciben como objetos `decimal.Decimal` de Python. No se recomienda activar esta opción para los casos de uso en los que se prefiera la máxima precisión, ya que los resultados podrían redondearse. Consulte la documentación de Python en `decimal.Decimal` para conocer las ventajas y desventajas de `decimal.D`	`true`, `false`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
		`ecimal` y `float` antes de habilitar esta opción. El valor predeterminado es `false`.		
`port`	Tipo: `integer`	El número de puerto del clúster de Amazon Redshift.	Rango: 1150-65535	No
`profile`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre del perfil que contiene las credenciales y la configuración que utiliza AWS CLI.		No
`region`	Tipo: `string`	La AWS región en la que se encuentra el clúster.	AWS Región válida	No
`serverless_acct_id`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El ID de AWS cuenta asociado al recurso sin servidor de Amazon Redshift.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`serverless_work_group`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre del grupo de trabajo del punto de conexión de Amazon Redshift sin servidor.		No
`ssl`	Tipo: `boolean`	`true` si SSL está habilitado.	`true`, `false`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`ssl_mode`	Tipo: enum[`verify-ca` , `verify-full` , null])	La seguridad de la conexión a Amazon Redshift. Se admiten `verify-ca` (se debe utilizar SSL y se debe verificar el certificado del servidor) y `verify-full` (se debe usar SSL. Se debe verificar el certificado del servidor y el nombre de host del servidor debe ser igual al atributo de nombre de host del certificado). Para obtener más información, consulte Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones en la documentación de Amazon Redshift.	`verify-ca` , `verify-full`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
		El valor predeterminado es `verify-ca` .		
`timeout`	Tipo: `integer`	La cantidad de segundos antes de que la conexión al servidor se agote.	0	No

Parámetros de conexión de Athena

Las conexiones a Athena admiten los siguientes parámetros de AWS Glue conexión de Python.

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`aws_access_key_id`	Tipo: `string` - maxLength: 256	Especifica una clave de AWS acceso asociada a una cuenta de IAM. Recomendamos almacenar esta información en el `aws_secret` .	Longitud: 16-128	No
`aws_secret_access_key`	Tipo: `string` - maxLength: 256	Parte secreta de una clave de AWS acceso. Recomendamos almacenar esta		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
		información en el `aws_secret` .		
`aws_secret_arn`	Tipo: `string`	El ARN del secreto utilizado para recuperar los parámetros adicionales de la conexión.	ARN válido	No
`catalog_name`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El catálogo que contiene las bases de datos y las tablas a las que se accede con el controlador. Para obtener información sobre los catálogos, consulte DataCatalog.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`duration_seconds`	Tipo: `number`	La duración de la sesión del rol en segundos. Esta opción puede tener un valor comprendido entre 1 y 12 horas. De forma predeterminada, la duración está establecida en 3600 segundos (1 hora).	Oscila entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión para el rol.	No
`encryption_option`	Tipo: enum[`SSE_S3`, `SSE_KMS`, `CSE_KMS`, null])	Cifrado en reposo para Amazon S3. Consulte la sección Cifrado en reposo en la Guía del usuario de Athena.	`SSE_S3`, `SSE_KMS`, `CSE_KMS`	No
`kms_key`	Tipo: `string` - maxLength: 256	AWS KMS clave si se usa `CSE_KMS` en`encrytion_option` .		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`poll_interval`	Tipo: `number`	Intervalo en segundos para sondear el estado de los resultados de la consulta en Athena.		No
`profile_name`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre del perfil de AWS configuración cuyas credenciales deben usarse para autenticar la solicitud a Athena.		No
`region_name`	Tipo: `string`	La AWS región en la que se ejecutan las consultas.	AWS Región válida	No
`result_reuse_enable`	Tipo: `boolean`	Habilite la reutilización del resultado de la consulta anterior.	`true`, `false`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`result_reuse_minutes`	Tipo: `integer`	Especifica, en minutos, la antigüedad máxima de un resultado de consulta anterior que Athena debe tener en cuenta para su reutilización. El valor predeterminado es 60.	>= 1	No
`role_arn`	Tipo: `string`	El rol que se utilizará para ejecutar consultas.	ARN válido	No
`schema_name`	Tipo: `string` - maxLength: 256	Nombre del esquema predeterminado que se va a usar en la base de datos.		No
`s3_staging_dir`	Tipo: `string` - maxLength: 1024	La ubicación en Amazon S3 en la que se almacenan los resultados de las consultas.		Se necesita `s3_staging_dir` o `work_group`

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`work_group`	Tipo: `string`	El grupo de trabajo en el que se ejecutarán las consultas . Para obtener informaci ón sobre los grupos de trabajo, consulte WorkGroup.	^[a-zA-Z0-9._-]{1,128}$	Se necesita `s3_staging_dir` o `work_group`

Parámetros de conexión de Snowflake

Las conexiones a Snowflake admiten los siguientes parámetros de AWS Glue conexión de Python.

Parámetros de conexión de Snowflake

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`account`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El identificador de la cuenta de Snowflake. El identificador de la cuenta no incluye el sufijo `snowflakecomputing.com` .		Sí
`arrow_number_to_decimal`	Tipo: `boolean`	De forma predeterminada, es False, lo que significa	`true`, `false`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
		que los valores de la columna NUMBER se devuelven como números de coma flotante de doble precisión (`float64`). Establézcalo en True para devolver los valores de las columnas DECIMAL como números decimales (`decimal.Decimal`) al llamar a los métodos `fetch_pandas_all()` y `fetch_pandas_batches()`.		

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`autocommit`	Tipo: `boolean`	El valor predeterminado es `false`, lo que respeta el parámetro de Snowflake `AUTOCOMMIT` . Configúrelo en `true` o `false` para habilitar o deshabilitar el modo `autocommit` en la sesión, respectivamente.	`true`, `false`	No
`aws_secret_arn`	Tipo: `string`	El ARN del secreto utilizado para recuperar los parámetros adicionales de la conexión.	ARN válido	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`client_prefetch_threads`	Tipo: `integer`	El número de subprocesos utilizados para descargar los conjuntos de resultados (4 de manera predeterminada). Si se aumenta el valor, se mejora el rendimiento de la búsqueda, pero se requiere más memoria.		No
`database`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre de la base de datos predeterminada que se va a utilizar.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`login_timeout`	Tipo: `integer`	El tiempo de espera en segundos para la solicitud de inicio de sesión. El valor predeterminado es de 60 segundos. La solicitud de inicio de sesión se cancela una vez transcurrido el tiempo de espera si la respuesta de HTTP no es `success`.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`network_timeout`	Tipo: `integer`	El tiempo de espera en segundos para todas las demás operaciones. El valor predeterminado es `none` (infinito). Una solicitud general se cancela una vez transcurrido el tiempo de espera si la respuesta de HTTP no es `success`.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`paramstyle`	Tipo: `string` - maxLength: 256	Sintaxis de los marcadores de posición utilizados para la sustitución de parámetros al ejecutar consultas de SQL desde el código de Python. El valor predeterminado es `pyformat` para la vinculación en el cliente. Especifique `qmark` o `numeric` para cambiar los formatos de las variables de enlace para el enlace en el servidor.		No
`role`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre del rol predeterminado que se debe utilizar.		No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`schema`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre del esquema predeterminado que se va a usar en la base de datos.		No
`timezone`	Tipo: `string` - maxLength: 128	Es Ninguno de manera predeterminada para respetar el parámetro de Snowflake `TIMEZONE`. Configúrelo en una zona horaria válida (por ejemplo, `America/Los_Angeles`) para establecer la zona horaria de la sesión.	Zona horaria en un formato similar a `America/Los_Angeles`	No

Key	Tipo	Description (Descripción)	Restricciones	Obligatorio
`validate_default_parameters`	Tipo: `boolean`	Configúrelo en `true` para generar una excepción si la base de datos, el esquema o el almacén especificados no existen. El valor predeterminado es `false`.		No
`warehouse`	Tipo: `string` - maxLength: 256	El nombre del almacén predeterminado que se debe utilizar.		No

Preparación de datos a escala mediante aplicaciones de Amazon EMR sin servidor o clústeres de Amazon EMR en Studio

Amazon SageMaker Studio y su versión anterior, Studio Classic, proporcionan a los científicos de datos y a los ingenieros de aprendizaje automático (ML) herramientas para realizar análisis y preparación de datos a escala. Analizar, transformar y preparar grandes cantidades de datos es un paso fundamental de cualquier flujo de trabajo de ciencia de datos y machine learning. Tanto Studio como Studio Classic vienen con una integración integrada con Amazon EMR, lo que permite a los usuarios gestionar flujos de trabajo de aprendizaje automático y preparación de datos interactivos a gran escala en sus JupyterLab cuadernos.

Amazon EMR es una plataforma de macrodatos gestionada con recursos que le ayudan a ejecutar trabajos de procesamiento de datos distribuidos a escala de petabytes mediante marcos de análisis de código abierto, AWS como Apache Spark, Apache Hive, Presto y Flink, entre otros. HBase Con la integración de Studio y Studio Classic con Amazon EMR, puede crear, explorar, descubrir y

conectarse a clústeres de Amazon EMR sin salir de sus libretas JupyterLab o las de Studio Classic. Además, puede supervisar y depurar sus cargas de trabajo de Spark accediendo a la interfaz de usuario de Spark directamente desde su cuaderno con un solo clic.

Debería considerar los clústeres de Amazon EMR para sus cargas de trabajo de preparación de datos si tiene requisitos de procesamiento de datos a gran escala, de larga duración o complejos que implican cantidades masivas de datos, requieren una amplia personalización e integración con otros servicios, necesita ejecutar aplicaciones personalizadas o tiene pensado ejecutar una amplia variedad de marcos de procesamiento de datos distribuidos aparte de Apache Spark.

Si utiliza una imagen de SageMaker distribución `1.10` o una versión superior, también puede conectarse a aplicaciones EMR interactivas sin servidor directamente desde sus JupyterLab cuadernos en AI Studio. SageMaker La integración de Studio con EMR sin servidor le permite ejecutar marcos de análisis de macrodatos de código abierto, como Apache Spark y Apache Hive, sin necesidad de configurar, administrar ni escalar los clústeres de Amazon EMR. EMR sin servidor aprovisiona y administra automáticamente los recursos de computación y de memoria subyacentes en función de las necesidades de su aplicación de EMR sin servidor. Escala y reduce verticalmente los recursos de forma dinámica y le cobra la cantidad de recursos de vCPU, memoria y almacenamiento que consumen sus aplicaciones. Este enfoque sin servidor te permite ejecutar cargas de trabajo interactivas de preparación de datos desde tus JupyterLab cuadernos sin preocuparte por la administración de clústeres y, al mismo tiempo, lograr una alta utilización de las instancias y una alta rentabilidad.

Debería considerar la posibilidad de usar EMR sin servidor para sus cargas de trabajo de preparación de datos interactivas si sus cargas de trabajo son de corta duración o intermitentes y no requieren un clúster persistente, si prefiere una experiencia sin servidor con aprovisionamiento de recursos y terminación automáticos, lo que evita la sobrecarga que implica la administración de la infraestructura, o si sus tareas de preparación de datos interactivas giran principalmente en torno a Apache Spark.

Contenidos

- Configuración de acceso a la red para su clúster de Amazon EMR
- Preparación de los datos con EMR sin servidor
- Preparación de datos con Amazon EMR

Configuración de acceso a la red para su clúster de Amazon EMR

Antes de empezar a utilizar Amazon EMR o EMR sin servidor para las tareas de preparación de datos en Studio, asegúrese de que usted o su administrador hayan configurado la red para permitir la comunicación entre Studio y Amazon EMR. Una vez habilitada esta comunicación, puede optar por:

- Preparación de los datos con EMR sin servidor
- Preparación de datos con Amazon EMR

> **Note**
>
> Para los usuarios de EMR sin servidor, la configuración más sencilla consiste en crear la aplicación en la interfaz de usuario de Studio sin modificar la configuración predeterminada de la opción Nube privada virtual (VPC). Este enfoque permite crear la aplicación dentro de la VPC de su SageMaker dominio, lo que elimina la necesidad de una configuración de red adicional. Si elige esta opción, puede omitir la siguiente sección sobre la configuración de red.

Las instrucciones sobre la red varían en función de si Studio y Amazon EMR se implementan en una Amazon Virtual Private Cloud (VPC) privada o se comunican a través de Internet.

De forma predeterminada, Studio o Studio Classic se ejecutan en una VPC AWS gestionada con acceso a Internet. Cuando se utiliza una conexión a Internet, Studio y Studio Classic acceden a AWS los recursos, como los buckets de Amazon S3, a través de Internet. Sin embargo, si tiene requisitos de seguridad para controlar el acceso a sus contenedores de datos y trabajos, le recomendamos que configure Studio o Studio Classic y Amazon EMR para que no se pueda acceder a sus datos y contenedores a través de Internet. Para controlar el acceso a sus recursos o ejecutar Studio o Studio Classic sin acceso público a Internet, puede especificar el tipo de acceso a la `VPC only` red al incorporarse al dominio Amazon SageMaker AI. En este escenario, tanto Studio como Studio Classic establecen conexiones con otros AWS servicios a través de puntos finales de VPC privados. Para obtener información sobre la configuración de Studio o Studio Classic en `VPC only` modo, consulte Conectar los blocs de notas de SageMaker Studio o Studio Classic de una VPC a recursos externos. .

Las dos primeras secciones describen cómo garantizar la comunicación entre Studio o Studio Classic y Amazon EMR VPCs sin acceso público a Internet. La última sección trata sobre cómo garantizar

la comunicación entre Studio o Studio Classic y Amazon EMR mediante una conexión a Internet. Antes de conectar Studio o Studio Classic y Amazon EMR sin acceso a Internet, asegúrese de establecer puntos de enlace para Amazon Simple Storage Service (almacenamiento de datos), Amazon CloudWatch (registro y supervisión) y Amazon SageMaker Runtime (control de acceso detallado basado en roles (RBAC)).

Para conectar Studio o Studio Classic y Amazon EMR:

- Si Studio o Studio Classic y Amazon EMR están separados VPCs, en la misma AWS cuenta o en cuentas diferentes, consulte. Studio y Amazon EMR están separados VPCs
- Si Studio o Studio Classic y Amazon EMR se encuentran en la misma VPC, consulte Studio y Amazon EMR están en la misma VPC.
- Si ha optado por conectar Studio o Studio Classic y Amazon EMR a través de una red pública de Internet, consulte Studio y Amazon EMR se comunican a través de Internet público.

Studio y Amazon EMR están separados VPCs

Para permitir la comunicación entre Studio o Studio Classic y Amazon EMR cuando se implementan por separado: VPCs

1. Comience por conectarlo VPCs a través de una conexión de emparejamiento de VPC.
2. Actualice las tablas de enrutamiento en cada VPC para enrutar el tráfico de red entre las subredes de Studio o Studio Classic y las subredes de Amazon EMR en ambos sentidos.
3. Configure sus grupos de seguridad para permitir el tráfico entrante y saliente.

Los pasos para conectar Studio o Studio Classic y Amazon EMR son los mismos tanto si los recursos se implementan en una sola AWS cuenta (caso de uso de una sola cuenta) como en varias AWS cuentas (caso de uso de varias cuentas).

1. Emparejamiento de VPC

   Cree una conexión de emparejamiento de VPC para facilitar la creación de redes entre ambas VPCs (Studio o Studio Classic y Amazon EMR).

   a. En la cuenta de Studio o Studio Classic, en el panel de control de la VPC, seleccione Interconexiones y, a continuación, Crear interconexión.

b. Cree su solicitud para emparejar la VPC de Studio o Studio Classic con la VPC de Amazon EMR. Cuando solicites el emparejamiento en otra AWS cuenta, selecciona Otra cuenta en Seleccione otra VPC con la que realizar el emparejamiento.

   Para la interconexión entre cuentas, el administrador debe aceptar la solicitud de la cuenta de Amazon EMR.

   Al emparejar subredes privadas, debe habilitar la resolución DNS de IP privada en el nivel de conexión de emparejamiento de VPC.

2. Tablas de enrutamiento

   Envíe el tráfico de red entre las subredes de Studio o Studio Classic y las subredes de Amazon EMR en ambos sentidos.

   Tras establecer la conexión de emparejamiento, el administrador (en cada cuenta para el acceso entre cuentas) puede añadir rutas a las tablas de enrutamiento de las subredes privadas para enrutar el tráfico entre Studio o Studio Classic y las subredes de Amazon EMR. Para definir esas rutas, vaya a la sección Route Tables (Tablas de enrutamiento) de cada VPC en el panel de VPC.

   La siguiente ilustración de la tabla de enrutamiento de una subred de VPC de Studio muestra un ejemplo de una ruta de salida desde la cuenta de Studio al rango de IP de la VPC de Amazon EMR (aquí `2.0.1.0/24`) a través de la interconexión.



   La siguiente ilustración de una tabla de enrutamiento de una subred de VPC de Amazon EMR muestra un ejemplo de rutas de retorno desde la VPC de Amazon EMR al rango de IP de la VPC de Studio (aquí `10.0.20.0/24`) a través de la interconexión.



3. Grupos de seguridad

   Por último, el grupo de seguridad de su dominio de Studio o Studio Classic debe permitir el tráfico saliente. Además, el grupo de seguridad del nodo principal de Amazon EMR debe permitir el tráfico entrante en los puertos de TCP de Apache Livy, Hive o Presto (`8998`, `10000` y `8889` respectivamente) desde el grupo de seguridad de instancias de Studio o Studio Classic. Apache Livy es un servicio que permite la interacción con Amazon EMR sobre una interfaz REST.

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de una configuración de Amazon VPC que permite JupyterLab a nuestros portátiles Studio Classic aprovisionar clústeres de Amazon EMR a partir de plantillas CloudFormation del catálogo de servicios y, a continuación, conectarse a un clúster de Amazon EMR de la misma cuenta. AWS El diagrama proporciona una ilustración adicional de los puntos de conexión necesarios para una conexión directa a varios AWS servicios, como Amazon S3 o Amazon CloudWatch, cuando no VPCs tienen acceso a Internet. Como alternativa, se debe usar una puerta de enlace NAT para permitir que las instancias de subredes privadas de varias VPCs subredes privadas compartan una única dirección IP pública proporcionada por la puerta de enlace de Internet al acceder a Internet.



Studio y Amazon EMR están en la misma VPC

Si Studio o Studio Classic y Amazon EMR se encuentran en subredes diferentes, añada rutas a cada tabla de enrutamiento de subred privada para enrutar el tráfico entre Studio o Studio Classic y las subredes de Amazon EMR. Para definir esas rutas, vaya a la sección Route Tables (Tablas de enrutamiento) de cada VPC en el panel de VPC. Si ha implementado Studio o Studio Classic y Amazon EMR en la misma VPC y la misma subred, no necesita enrutar el tráfico entre Studio y Amazon EMR.

Tanto si necesita actualizar las tablas de enrutamiento como si no, el grupo de seguridad de su dominio de Studio o Studio Classic debe permitir el tráfico saliente. Además, el grupo de seguridad del nodo principal de Amazon EMR debe permitir el tráfico entrante en los puertos de TCP de Apache Livy, Hive o Presto (`8998`, `10000` y `8889`, respectivamente) desde el grupo de seguridad de instancias de Studio o Studio Classic. Apache Livy es un servicio que permite la interacción con Amazon EMR sobre una interfaz REST.

Studio y Amazon EMR se comunican a través de Internet público

De forma predeterminada, Studio y Studio Classic proporcionan una interfaz de red que permite la comunicación con Internet a través de una puerta de enlace de Internet en la VPC asociada al SageMaker dominio. Si decide conectarse a Amazon EMR a través de la red pública de Internet, Amazon EMR debe aceptar el tráfico entrante en los puertos de TCP de Apache Livy, Hive o Presto (`8998`, `10000` y `8889` respectivamente) desde su puerta de enlace de Internet. Apache Livy es un servicio que permite la interacción con Amazon EMR sobre una interfaz REST.

Tenga en cuenta que cualquier puerto en el que permita el tráfico entrante representa una posible vulnerabilidad de seguridad. Revise con atención los grupos de seguridad personalizados para asegurarse de minimizar las vulnerabilidades. Para obtener más información, consulte Control del tráfico de red con grupos de seguridad.

Como alternativa, consulte Blogs y documentos técnicos para obtener un tutorial detallado sobre cómo habilitar Kerberos en Amazon EMR, configurar el clúster en una subred privada y acceder al clúster mediante un Equilibrador de carga de red (NLB) para mostrar solo puertos específicos, cuyo acceso se controla mediante grupos de seguridad.

> **Note**
>
> Al conectarse a su punto de conexión de Apache Livy a través de la red pública de Internet, le recomendamos que proteja las comunicaciones entre Studio o Studio Classic y su clúster de Amazon EMR mediante TLS.
> Para obtener información sobre cómo configurar HTTPS con Apache Livy, consulte Habilitar HTTPS con Apache Livy. Para obtener información sobre cómo configurar un clúster de Amazon EMR con el cifrado de tránsito habilitado, consulte Proporcionar certificados para cifrar datos en tránsito con el cifrado de Amazon EMR. Además, debe configurar Studio o Studio Classic para acceder a la clave de su certificado tal y como se especifica en Conectar a un clúster de Amazon EMR a través de HTTPS.

Preparación de los datos con EMR sin servidor

A partir de la versión SageMaker de imagen de distribución`1.10`, Amazon SageMaker Studio se integra con EMR Serverless. En JupyterLab los cuadernos de SageMaker Studio, los científicos e ingenieros de datos pueden descubrir aplicaciones EMR Serverless y conectarse a ellas, y luego explorar, visualizar y preparar de forma interactiva cargas de trabajo de Apache Spark o Apache Hive

a gran escala. Esta integración permite realizar un preprocesamiento interactivo de datos a escala como preparación para el entrenamiento y la implementación de modelos de ML.

En concreto, la versión actualizada de la versión de imagen de distribución SageMaker integrada `sagemaker-studio-analytics-extensionen IA` `1.10` aprovecha la integración entre Apache Livy y EMR Serverless, lo que permite la conexión a un punto final de Apache Livy a través de cuadernos. JupyterLab En esta sección, se asume que tiene un conocimiento previo de las aplicaciones interactivas de EMR sin servidor.

> **Important**
>
> Al usar Studio, solo puede detectar aplicaciones EMR Serverless y conectarse a ellas para JupyterLab aplicaciones que se lanzan desde espacios privados. Asegúrese de que las aplicaciones EMR Serverless estén ubicadas en la misma AWS región que su entorno de Studio.

Requisitos previos

Antes de empezar a ejecutar cargas de trabajo interactivas con EMR Serverless desde JupyterLab sus portátiles, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos previos:

1. Su JupyterLab espacio debe usar una versión de imagen de SageMaker distribución o superior. `1.10`
2. Cree una aplicación interactiva de EMR sin servidor con la versión `6.14.0` o una posterior de Amazon EMR. Puede crear una aplicación de EMR sin servidor desde la interfaz de usuario de Studio siguiendo los pasos que se indican en Creación de aplicaciones de EMR sin servidor desde Studio.

   > **Note**
   >
   > Si desea la configuración más sencilla, puede crear su aplicación de EMR sin servidor en la interfaz de usuario de Studio sin cambiar la configuración predeterminada de la opción Nube privada virtual (VPC). Esto permite crear la aplicación en la VPC de su dominio sin necesidad de configurar la conexión de red. En este caso, puede omitir el siguiente paso de configuración de la conexión de red.

3. Consulte los requisitos de la conexión de red y seguridad en Configuración de acceso a la red para su clúster de Amazon EMR. Concretamente, asegúrese de:
   - Establecer una conexión de emparejamiento de VPC entre su cuenta de Studio y su cuenta de EMR sin servidor.
   - Añadir rutas a las tablas de enrutamiento de subredes privadas de ambas cuentas.
   - Configurar el grupo de seguridad asociado a su dominio de Studio para permitir el tráfico saliente y configurar el grupo de seguridad de la VPC en el que tiene pensado ejecutar las aplicaciones de EMR sin servidor para permitir el tráfico de TCP entrante desde el grupo de seguridad de la instancia de Studio.
4. Para acceder a sus aplicaciones interactivas en EMR Serverless y ejecutar las cargas de trabajo enviadas desde sus JupyterLab cuadernos en SageMaker Studio, debe asignar permisos y funciones específicos. Consulte la sección Configure los permisos para habilitar la publicación y el lanzamiento de aplicaciones de Amazon EMR desde Studio SageMaker para obtener más información sobre los roles y los permisos necesarios.

Lista de temas

- Configure los permisos para habilitar la publicación y el lanzamiento de aplicaciones de Amazon EMR desde Studio SageMaker
- Creación de aplicaciones de EMR sin servidor desde Studio
- Conexión desde Studio a una aplicación de EMR sin servidor
- Detención o eliminación de una aplicación de EMR sin servidor desde la IU de Studio

Configure los permisos para habilitar la publicación y el lanzamiento de aplicaciones de Amazon EMR desde Studio SageMaker

En esta sección, detallamos las funciones y los permisos necesarios para enumerar las aplicaciones EMR Serverless desde SageMaker Studio y conectarse a ellas, teniendo en cuenta los escenarios en los que Studio y las aplicaciones EMR Serverless se implementan en la misma AWS cuenta o en cuentas diferentes.

Las funciones a las que debe añadir los permisos necesarios dependen de si Studio y sus aplicaciones EMR Serverless residen en la misma AWS cuenta (cuenta única) o en cuentas independientes (cuenta cruzada). Existen dos tipos de roles:

- Roles de ejecución:

- Funciones de ejecución en tiempo de ejecución (funciones de control de acceso basadas en roles) utilizadas por EMR Serverless: son las funciones de IAM que utilizan los entornos de ejecución de trabajos sin servidor de EMR para acceder a otros AWS servicios y recursos necesarios durante el tiempo de ejecución, como Amazon S3 para el acceso a los datos, el registro, el acceso al catálogo de datos u otros servicios en función de AWS Glue sus requisitos de carga de trabajo. CloudWatch Recomendamos crear estos roles en la cuenta en la que se ejecutan las aplicaciones de EMR sin servidor.

  Para obtener más información sobre los roles de tiempo de ejecución, consulte Roles de tiempo de ejecución de trabajos en la Guía del usuario de EMR sin servidor.

  > **Note**
  >
  > Puede definir varios roles de RBAC para su aplicación de EMR sin servidor. Estos roles pueden basarse en las responsabilidades y los niveles de acceso que necesitan los diferentes usuarios o grupos de su organización. Para obtener más información sobre los permisos de RBAC, consulte Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon EMR sin servidor.

- SageMaker Función de ejecución de IA: la función de ejecución que permite a la SageMaker IA realizar determinadas tareas, como leer datos de buckets de Amazon S3, escribir registros y acceder a otros AWS servicios que su flujo de trabajo pueda necesitar. CloudWatch La función de ejecución de SageMaker IA también tiene el permiso especial denominado `iam:PassRole` que permite a la SageMaker IA pasar funciones de ejecución temporales en tiempo de ejecución a las aplicaciones EMR Serverless. Estas funciones otorgan a las aplicaciones EMR Serverless los permisos que necesitan para interactuar con otros AWS recursos mientras se ejecutan.

- Roles asumibles (también denominados roles de acceso al servicio):
  - Estas son las funciones de IAM que la función de ejecución de la SageMaker IA puede asumir para realizar operaciones relacionadas con la gestión de las aplicaciones EMR Serverless. Estos roles definen los permisos y las políticas de acceso necesarios al enumerar aplicaciones de EMR sin servidor, administrarlas o conectarse a ellas. Por lo general, se utilizan en escenarios entre cuentas, en los que las aplicaciones EMR Serverless se encuentran en una cuenta AWS diferente SageMaker a la del dominio de IA. Contar con una función de IAM dedicada a sus aplicaciones EMR Serverless le ayuda a seguir el principio de privilegios mínimos y garantiza que Amazon EMR solo tenga los permisos necesarios para ejecutar sus trabajos y, al mismo tiempo, proteger otros recursos de su cuenta. AWS

Al comprender y configurar estas funciones correctamente, puede asegurarse de que SageMaker Studio tenga los permisos necesarios para interactuar con las aplicaciones EMR Serverless, independientemente de si se implementan en la misma cuenta o en cuentas diferentes.

Cuenta única

Los siguientes diagramas ilustran las funciones y los permisos necesarios para enumerar aplicaciones EMR Serverless desde Studio y conectarse a ellas cuando Studio y las aplicaciones se implementan en la misma cuenta. AWS



Si sus aplicaciones de Amazon EMR y Studio se implementan en la misma AWS cuenta, siga estos pasos:

1. Paso 1: recuperación del ARN del bucket de Amazon S3 que utiliza para los orígenes de datos y el almacenamiento de datos de salida en la consola de Amazon S3.

   Para aprender a buscar un bucket por su nombre, consulte Acceso y publicación de un bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre la creación de un bucket de Amazon S3, consulte Crear un bucket.
2. Paso 2: creación de al menos un rol de ejecución en tiempo de ejecución para su aplicación de EMR sin servidor en su cuenta (el `EMRServerlessRuntimeExecutionRoleA` en el caso de uso Cuenta única anterior). Elija Política de confianza personalizada como entidad de confianza.

Añada los permisos que necesite su trabajo. Como mínimo, necesita acceso total a un bucket de Amazon S3 y acceso de creación y lectura al catálogo de AWS Glue datos.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un nuevo rol de ejecución en tiempo de ejecución para sus aplicaciones de EMR sin servidor, siga estos pasos:

a. Vaya a la consola de IAM.

b. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Política y, a continuación, Crear política.

c. Añada los permisos necesarios para su rol de tiempo de ejecución, asigne un nombre a la política y, a continuación, elija Crear política.

   Puede consultar Roles en tiempo de ejecución de trabajo para Amazon EMR sin servidor para ver ejemplos de políticas de tiempo de ejecución para un rol de ejecución de EMR sin servidor.

d. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Roles y, a continuación, Crear rol.

e. En la página Crear rol, elija la opción Política de confianza personalizada como entidad de confianza.

f. Pegue el siguiente documento JSON en la sección Política de confianza personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

g. En la página Agregar permisos, seleccione la política que creó anteriormente y elija Siguiente.

h. En la página Revisar, introduzca un nombre para el rol como `EMRServerlessAppRuntimeRoleA` y una descripción opcional.

i. Revise los detalles del rol y seleccione Crear rol.

Con estos roles, usted y sus compañeros de equipo pueden conectarse a la misma aplicación, y cada uno de ellos utilizará un rol en tiempo de ejecución con permisos que se ajusten a su nivel individual de acceso a los datos.

> **Note**
>
> Las sesiones de Spark funcionan de forma diferente. Las sesiones de Spark se aíslan en función del rol de ejecución utilizado de Studio, por lo que los usuarios con diferentes roles de ejecución tendrán sesiones de Spark independientes y aisladas. Además, si ha habilitado la identidad de origen en su dominio, las sesiones de Spark están aún más aisladas en las distintas identidades de origen.

3. Paso 3: Recupere el ARN del rol de ejecución de SageMaker IA utilizado en su espacio privado.

Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución

> **Note**
>
> Como alternativa, los usuarios nuevos en la SageMaker IA pueden simplificar su proceso de configuración creando automáticamente una nueva función de ejecución de la SageMaker IA con los permisos adecuados. En este caso, omita los pasos 3 y 4. En su lugar, los usuarios pueden:
>
> - Elija la opción Configurar para organizaciones al crear un nuevo dominio en el menú Dominio situado en el panel de navegación izquierdo de la consola de SageMaker IA.
> - Crear un nuevo rol de ejecución desde el menú Administrador de roles de la consola y, a continuación, asociar el rol a un dominio o perfil de usuario existente.

Al crear el rol, elija la opción Ejecutar aplicaciones de Studio EMR sin servidor en ¿Qué actividades de ML realizarán los usuarios? A continuación, indique el nombre del bucket de Amazon S3 y el rol de ejecución del trabajo en tiempo de ejecución que desea que utilice su aplicación de EMR sin servidor (paso 2).
El administrador de SageMaker funciones añade automáticamente los permisos necesarios para ejecutar aplicaciones EMR sin servidor y conectarse a ellas a la nueva función de ejecución. Con el administrador de funciones, solo puede asignar una SageMaker función de tiempo de ejecución a la aplicación EMR sin servidor, y la aplicación debe ejecutarse en la misma cuenta en la que está implementado Studio, mediante una función de ejecución creada en esa misma cuenta.

4. Paso 4: Adjunte los siguientes permisos al rol de ejecución de SageMaker IA que accede a su aplicación EMR Serverless.

   a. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

   b. Elija Roles y, a continuación, busque su rol de ejecución por su nombre en el campo Buscar. El nombre del rol se encuentra en la última parte del ARN, después de la última barra diagonal (/).

   c. Siga el enlace a su rol.

   d. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.

   e. En la pestaña JSON, añada los permisos de Amazon EMR sin servidor que permiten el acceso y las operaciones de EMR sin servidor. Para obtener más información sobre el documento de política, consulte EMR Serverless policies en Políticas de referencia. Sustituya *region*, *accountID* y los *EMRServerlessAppRuntimeRole* pasados por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

      > **Note**
      >
      > Puede incluir en el permiso tantas cadenas de ARN de roles de tiempo de ejecución como necesite, separándolas con comas.

   f. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

   g. Elija Crear política.

   h. Repita el paso Crear política insertada para añadir otra política insertada que conceda al rol permisos para actualizar los dominios, los perfiles de usuario y los espacios. Para obtener

más información sobre el documento de la política `SageMakerUpdateResourcesPolicy`, consulte Domain, user profile, and space update actions policy en Políticas de referencia. Sustituya *`region`* y *`accountID`* por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

5. Paso 5:

Asocie la lista de funciones en tiempo de ejecución a su perfil de usuario o dominio para que pueda examinar visualmente la lista de funciones y seleccionar la que desee utilizar al conectarse a una aplicación EMR Serverless. JupyterLab Puede utilizar la consola de SageMaker IA o el siguiente script. Posteriormente, todos los trabajos de Apache Spark o Apache Hive creados desde su cuaderno accederán únicamente a los datos y recursos permitidos por las políticas asociadas al rol de tiempo de ejecución seleccionado.

> **Important**
>
> Si no completa este paso, no podrá conectar un JupyterLab portátil a una aplicación EMR Serverless.

SageMaker AI console

Para asociar sus funciones de tiempo de ejecución a su perfil de usuario o dominio mediante la consola de SageMaker IA:

1. Dirígete a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elige el dominio y, a continuación, selecciona el dominio mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado.
3. - Para añadir tus funciones de tiempo de ejecución a tu dominio: en la pestaña Configuraciones de aplicaciones de la página de detalles del dominio, navega hasta la JupyterLabsección.
   - Para añadir tus funciones de tiempo de ejecución a tu perfil de usuario: en la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario y selecciona el perfil de usuario mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, dirígete a la JupyterLabsección.

4. Elija Editar y añada sus funciones ARNs de ejecución en tiempo de ejecución de EMR Serverless.
5. Seleccione Enviar.

La próxima vez que se conecte a una aplicación EMR Serverless mediante JupyterLab, las funciones de tiempo de ejecución deberían aparecer en un menú desplegable para su selección.

Python script

En una JupyterLab aplicación iniciada desde un espacio privado con la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos hayas actualizado, ejecuta el siguiente comando en una terminal. Sustituya `domainID`, `user-profile-name`, `studio-accountID` y `EMRServerlessRuntimeExecutionRole` por sus valores adecuados. Este fragmento de código actualiza la configuración del perfil de usuario para un perfil de usuario (`client.update_user_profile`) o una configuración de dominio (`client.update_domain`) específicos y asocia específicamente los roles de ejecución en tiempo de ejecución de EMR sin servidor que creó anteriormente.

```
import botocore.session
import json
sess = botocore.session.get_session()
client = sess.create_client('sagemaker')

client.update_user_profile(
DomainId="domainID",
UserProfileName="user-profile-name",
DefaultUserSettings={
    'JupyterLabAppSettings': {
        'EmrSettings': {
            'ExecutionRoleArns': ["arn:aws:iam::studio-
accountID:role/EMRServerlessRuntimeExecutionRoleA",
                                  "arn:aws:iam::studio-
accountID:role/EMRServerlessRuntimeExecutionRoleAA"]
        }

    }
})
resp = client.describe_domain(DomainId="domainID")
```

```
resp['CreationTime'] = str(resp['CreationTime'])
resp['LastModifiedTime'] = str(resp['LastModifiedTime'])
print(json.dumps(resp, indent=2))
```

Entre cuentas

Los siguientes diagramas ilustran las funciones y los permisos necesarios para enumerar aplicaciones EMR Serverless desde Studio y conectarse a ellas cuando Studio y las aplicaciones se implementan en cuentas diferentes. AWS



Para obtener más información sobre la creación de un rol en una AWS cuenta, consulte https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html Crear un rol de IAM (consola).

Antes de comenzar:

- Recupera el ARN del rol de ejecución de SageMaker IA utilizado en tu espacio privado. Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio. Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución

- Recupere el ARN del bucket de Amazon S3 que utilizará para los orígenes de datos y el almacenamiento de datos de salida en la consola de Amazon S3.

  Para obtener más información sobre la creación de un bucket de Amazon S3, consulte Crear un bucket. Para aprender a buscar un bucket por su nombre, consulte Acceso y publicación de un bucket de Amazon S3.

Si las aplicaciones de EMR sin servidor y Studio están implementadas en cuentas de AWS diferentes, debe configurar los permisos en ambas cuentas.

Cuenta de EMR sin servidor

Siga estos pasos para crear los roles y políticas necesarios en la cuenta en la que se ejecuta la aplicación de EMR sin servidor, también conocida como cuenta de confianza:

1. Paso 1: cree al menos un rol de ejecución de trabajos en tiempo de ejecución para su aplicación de EMR sin servidor en su cuenta (el `EMRServerlessRuntimeExecutionRoleB` en el diagrama Entre cuentas anterior). Elija Política de confianza personalizada como entidad de confianza. Añada los permisos que necesite su trabajo. Como mínimo, necesita acceso total a un bucket de Amazon S3 y acceso de creación y lectura al catálogo de AWS Glue datos.

   Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un nuevo rol de ejecución en tiempo de ejecución para sus aplicaciones de EMR sin servidor, siga estos pasos:

   a. Vaya a la consola de IAM.
   b. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Política y, a continuación, Crear política.
   c. Añada los permisos necesarios para su rol de tiempo de ejecución, asigne un nombre a la política y, a continuación, elija Crear política.

      Para ver ejemplos de políticas de tiempo de ejecución de un rol de tiempo de ejecución de EMR sin servidor, consulte Roles en tiempo de ejecución de trabajo para Amazon EMR sin servidor.
   d. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Roles y, a continuación, Crear rol.
   e. En la página Crear rol, elija la opción Política de confianza personalizada como entidad de confianza.
   f. Pegue el siguiente documento JSON en la sección Política de confianza personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "emr-serverless.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

g. En la página Agregar permisos, seleccione la política que creó anteriormente y elija Siguiente.

h. En la página Revisar, introduzca un nombre para el rol como `EMRServerlessAppRuntimeRoleB` y una descripción opcional.

i. Revise los detalles del rol y seleccione Crear rol.

Con estos roles, usted y sus compañeros de equipo pueden conectarse a la misma aplicación, y cada uno de ellos utilizará un rol en tiempo de ejecución con permisos que se ajusten a su nivel individual de acceso a los datos.

> **Note**
>
> Las sesiones de Spark funcionan de forma diferente. Las sesiones de Spark se aíslan en función del rol de ejecución utilizado en Studio, por lo que los usuarios con diferentes roles de ejecución tendrán sesiones de Spark independientes y aisladas. Además, si ha habilitado la identidad de origen en su dominio, las sesiones de Spark están aún más aisladas en las distintas identidades de origen.

2. Paso 2: creación de un rol de IAM personalizado denominado `AssumableRole` con la siguiente configuración:

- Permisos: conceda los permisos necesarios (políticas de Amazon EMR sin servidor) al `AssumableRole` para permitir el acceso a los recursos de EMR sin servidor. Este rol se conoce también como rol de acceso.
- Relación de confianza: configure la política de confianza `AssumableRole` para poder asumir el rol de ejecución (el `SageMakerExecutionRole` en el diagrama Entre cuentas) desde la cuenta de Studio a la que se requiere acceso.

Al asumir el rol, Studio puede obtener acceso temporal a los permisos que necesita en la cuenta de EMR sin servidor.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una cuenta nueva `AssumableRole` en su AWS cuenta EMR Serverless, siga estos pasos:

a. Vaya a la consola de IAM.

b. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Política y, a continuación, Crear política.

c. En la pestaña JSON, añada los permisos de Amazon EMR sin servidor que permiten el acceso y las operaciones de EMR sin servidor. Para obtener más información sobre el documento de política, consulte EMR Serverless policies en Políticas de referencia. Sustituya `region`, `accountID` y los `EMRServerlessAppRuntimeRole` pasados por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

> **Note**
>
> Este `EMRServerlessAppRuntimeRole` es el rol de ejecución en tiempo de ejecución del trabajo creado en el paso 1 (el `EMRServerlessAppRuntimeRoleB` en el diagrama Entre cuentas anterior). Puede incluir en el permiso tantas cadenas de ARN de roles de tiempo de ejecución como necesite, separándolas con comas.

d. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

e. Elija Crear política.

f. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Roles y, a continuación, Crear rol.

g. En la página Crear rol, elija la opción Política de confianza personalizada como entidad de confianza.

h. Pegue el siguiente documento JSON en la sección Política de confianza personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.

`studio-account`Sustitúyala por el ID de cuenta de Studio y `AmazonSageMaker-ExecutionRole` por la función de ejecución que utilice tu JupyterLab espacio.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-
role/AmazonSageMaker-ExecutionRole"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

i. En la página Agregar permisos, añada el permiso `EMRServerlessAppRuntimeRoleB` que ha creado en el paso 2 y, a continuación, seleccione Siguiente.

j. En la página Revisar, introduzca un nombre para el rol como `AssumableRole` y una descripción opcional.

k. Revise los detalles del rol y seleccione Crear rol.

Para obtener más información sobre la creación de un rol en una AWS cuenta, consulte Creación de un rol de IAM (consola).

En la cuenta de Studio

En la cuenta en la que está implementado Studio, también conocida como cuenta de confianza, actualice la función de ejecución de SageMaker IA para acceder a sus aplicaciones EMR Serverless con los permisos necesarios para acceder a los recursos de la cuenta de confianza.

1. Paso 1: recupera el ARN de la función de ejecución de SageMaker IA utilizada en tu espacio.

Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución

2. Paso 2: Adjunte los siguientes permisos al rol de ejecución de SageMaker IA que accede a su aplicación EMR Serverless.

   a. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

   b. Elija Roles y, a continuación, busque su rol de ejecución por su nombre en el campo Buscar. El nombre del rol se encuentra en la última parte del ARN, después de la última barra diagonal (/).

   c. Siga el enlace a su rol.

   d. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.

   e. En la pestaña JSON, añada la política insertada que concede al rol permisos para actualizar los dominios, los perfiles de usuario y los espacios. Para obtener más información sobre el documento de la política `SageMakerUpdateResourcesPolicy`, consulte Domain, user profile, and space update actions policy en Políticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

   f. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

   g. Elija Crear política.

   h. Repita el paso Crear una política insertada para añadir otra política que conceda al rol de ejecución los permisos para asumir el `AssumableRole` y luego realice las acciones permitidas por la política de acceso del rol.

      Sustituya `emr-account` por el ID de cuenta Amazon EMR sin servidor y `AssumableRole` por el nombre del rol asumible creado en la cuenta de Amazon EMR sin servidor.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Sid": "AllowSTSToAssumeAssumableRole",
        "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/AssumableRole"
    }
}
```

3. Paso 3:

Asocie la lista de funciones en tiempo de ejecución a su dominio o perfil de usuario para que pueda examinar visualmente la lista de funciones y seleccionar la que desee utilizar al conectarse a una aplicación EMR Serverless. JupyterLab Puede utilizar la consola de SageMaker IA o el siguiente script. Posteriormente, todos los trabajos de Apache Spark o Apache Hive creados desde su cuaderno accederán únicamente a los datos y recursos permitidos por las políticas asociadas al rol de tiempo de ejecución seleccionado.

> **Important**
>
> Si no completa este paso, no podrá conectar un JupyterLab portátil a una aplicación EMR Serverless.

SageMaker AI console

Para asociar sus funciones de tiempo de ejecución a su perfil de usuario o dominio mediante la consola de SageMaker IA:

1. Dirígete a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elige el dominio y, a continuación, selecciona el dominio mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado.
3.
   - Para añadir tus funciones de tiempo de ejecución a tu dominio: en la pestaña Configuraciones de aplicaciones de la página de detalles del dominio, navega hasta la JupyterLabsección.
   - Para añadir tus funciones de tiempo de ejecución a tu perfil de usuario: en la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario y selecciona el perfil de usuario mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, dirígete a la JupyterLabsección.

4. Elija Editar y añada las funciones ARNs de ejecución en tiempo de ejecución de EMR Serverless y su función asumible.
5. Seleccione Enviar.

La próxima vez que se conecte a una aplicación EMR Serverless mediante JupyterLab, las funciones de tiempo de ejecución deberían aparecer en un menú desplegable para su selección.

Python script

En una JupyterLab aplicación iniciada desde un espacio privado con la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos hayas actualizado, ejecuta el siguiente comando en una terminal. Sustituya `domainID`, `user-profile-name`, `studio-accountID` y `EMRServerlessRuntimeExecutionRole` por sus valores adecuados. Este fragmento de código actualiza la configuración del perfil de usuario de un perfil de usuario (`client.update_user_profile`) o una configuración de dominio () específica dentro de un dominio de SageMaker IA. `client.update_domain` En concreto, establece los roles de ejecución en tiempo de ejecución para Amazon EMR sin servidor, que ha creado anteriormente. También permite que la JupyterLab aplicación asuma una función de IAM determinada (`AssumableRole`) para ejecutar aplicaciones EMR Serverless dentro de la cuenta Amazon EMR.

```
import botocore.session
import json
sess = botocore.session.get_session()
client = sess.create_client('sagemaker')

client.update_user_profile(
DomainId="domainID",
UserProfileName="user-profile-name",
DefaultUserSettings={
    'JupyterLabAppSettings': {
        'EmrSettings': {
            'AssumableRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-
accountID:role/AssumableRole"],
            'ExecutionRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-
accountID:role/EMRServerlessRuntimeExecutionRoleA",
                                  "arn:aws:iam::emr-
accountID:role/AnotherRuntimeExecutionRole"]
        }
```

```
    }
})
resp = client.describe_user_profile(DomainId="domainID", UserProfileName=user-
profile-name")

resp['CreationTime'] = str(resp['CreationTime'])
resp['LastModifiedTime'] = str(resp['LastModifiedTime'])
print(json.dumps(resp, indent=2))
```

Políticas de referencia

- Políticas de EMR sin servidor: esta política permite administrar las aplicaciones sin servidor de EMR, lo que incluye enumerar, crear (con las etiquetas de SageMaker IA requeridas), iniciar, detener, obtener detalles, eliminarlas, acceder a los puntos finales de Livy y hacer que los paneles de ejecución de tareas se ejecuten. También permite transferir al servicio el rol de tiempo de ejecución de la aplicación de EMR sin servidor requerida.
  - `EMRServerlessListApplications`: Permite la ListApplications acción en todos los recursos EMR Serverless de la región y la cuenta especificadas. AWS
  - `EMRServerlessPassRole`: Permite transferir las funciones de tiempo de ejecución especificadas a la AWS cuenta proporcionada, pero solo cuando la función se transfiere a la. `emr-serverless.amazonaws.com service`
  - `EMRServerlessCreateApplicationAction`: Permite las TagResource acciones de CreateApplication mano en los recursos de EMR Serverless en la región y cuenta especificadas. AWS Sin embargo, requiere que los recursos que se están creando o etiquetando tengan claves de etiqueta específicas (`sagemaker:domain-arn`, `sagemaker:user-profile-arn` y `sagemaker:space-arn`) con valores no nulos.
  - `EMRServerlessDenyTaggingAction`: Las UntagResource acciones TagResource y en los recursos sin servidor de EMR en la región y AWS cuenta especificadas si los recursos no tienen establecida ninguna de las claves de etiqueta (`sagemaker:domain-arnsagemaker:user-profile-arn`, `ysagemaker:space-arn`) especificadas.
  - `EMRServerlessActions`: permite diversas acciones (`StartApplication`, `StopApplication`, `GetApplication`, `DeleteApplication`, `AccessLivyEndpoints` y `GetDashboardForJobRun`) en los recursos de EMR sin servidor, pero solo si los recursos tienen establecidas las claves de etiqueta especificadas (`sagemaker:domain-arn`, `sagemaker:user-profile-arn` y `sagemaker:space-arn`) con valores no nulos.

La política de IAM definida en el documento JSON proporcionado concede esos permisos, pero limita ese acceso a la presencia de etiquetas de SageMaker IA específicas en las aplicaciones EMR Serverless para garantizar que solo se puedan gestionar los recursos de Amazon EMR Serverless asociados a un dominio, perfil de usuario y espacio de IA SageMaker determinados.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EMRServerlessListApplications",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:ListApplications"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:111122223333:/*"
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessPassRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource":
 "arn:aws:iam::111122223333:role/EMRServerlessAppRuntimeRole",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessCreateApplicationAction",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:CreateApplication",
                "emr-serverless:TagResource"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:111122223333:/*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "sagemaker:domain-arn",
```

```
                        "sagemaker:user-profile-arn",
                        "sagemaker:space-arn"
                    ]
                },
                "Null": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:domain-arn": "false",
                    "aws:RequestTag/sagemaker:user-profile-arn": "false",
                    "aws:RequestTag/sagemaker:space-arn": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessDenyTaggingAction",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "emr-serverless:TagResource",
                "emr-serverless:UntagResource"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:111122223333:/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn": "true",
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:user-profile-arn": "true",
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:space-arn": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:StartApplication",
                "emr-serverless:StopApplication",
                "emr-serverless:GetApplication",
                "emr-serverless:DeleteApplication",
                "emr-serverless:AccessLivyEndpoints",
                "emr-serverless:GetDashboardForJobRun"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:us-east-1:111122223333:/
applications/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn": "false",
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:user-profile-arn": "false",
```

```
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:space-arn": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Política de acciones de actualización de dominios, perfiles de usuario y espacios: la siguiente política otorga permisos para actualizar dominios, perfiles de usuario y espacios de SageMaker IA dentro de la región y cuenta especificadas. AWS

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerUpdateResourcesPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:UpdateDomain",
                "sagemaker:UpdateUserprofile",
                "sagemaker:UpdateSpace"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:domain/*",
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:user-profile/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Creación de aplicaciones de EMR sin servidor desde Studio

Los científicos e ingenieros de datos pueden crear aplicaciones de EMR sin servidor directamente desde la interfaz de usuario de Studio. Antes de comenzar, asegúrese de haber configurado los permisos necesarios tal y como se describe en la sección Configure los permisos para habilitar la publicación y el lanzamiento de aplicaciones de Amazon EMR desde Studio SageMaker. Estos permisos permiten a Studio crear, iniciar, ver, finalizar las aplicaciones y acceder a ellas.

Para crear una aplicación de EMR sin servidor desde Studio:

1. En la interfaz de usuario de Studio, vaya hasta el panel izquierdo y seleccione el nodo Datos en el menú de navegación de la izquierda. A continuación, desplácese y elija la opción Aplicaciones y clústeres de Amazon EMR. Se abre una página que muestra las aplicaciones de Amazon EMR a las que puede acceder desde el entorno de Studio, en la pestaña Aplicaciones sin servidor.
2. Elija el botón Crear aplicación sin servidor en la parte superior derecha. Se abre la página Crear aplicación, que es similar a la vista que vería en la consola de EMR sin servidor al elegir Usar ajustes personalizados en las opciones de configuración de la aplicación.
3. Proporcione los detalles necesarios para su aplicación, incluidos el nombre y los parámetros configurables específicos que desee establecer y luego elija Crear aplicación.



Todos los ajustes de configuración tienen valores predeterminados y su modificación es opcional. Para obtener información detallada sobre cada parámetro disponible, consulte Configuración de una aplicación en la Guía del usuario de EMR sin servidor.

Note

- Durante el proceso de creación de la aplicación en la interfaz de usuario de Studio, tiene la opción Crear aplicación o Crear e iniciar aplicación. En función de su elección, la aplicación entrará en el estado `Creating` o `Starting`, respectivamente.

  Si opta por crear la aplicación sin iniciarla inmediatamente, asegúrese de que la opción Iniciar automáticamente la aplicación al enviar el trabajo permanezca seleccionada. Esto garantizará que la aplicación pase automáticamente a ese estado de `Starting` cuando envíe más adelante un trabajo para ejecutarlo en ella.
- Si desea la configuración más sencilla, se recomienda dejar la opción Nube privada virtual (VPC) establecida en su valor predeterminado, Sin conectividad de red a los recursos de la VPC en la sección Conexiones de red. Esto permite crear la aplicación en la VPC de su dominio sin necesidad de ninguna configuración adicional de la conexión de red.

  En cualquier otro caso, asegúrese de realizar los siguientes pasos:
  - Eche un vistazo a su VPCs.
  - Añada rutas a las tablas de enrutamiento de sus subredes privadas.
  - Configure sus grupos de seguridad como se detalla en Configuración de acceso a la red para su clúster de Amazon EMR.

  Esto garantiza la configuración de red adecuada para su aplicación, más allá de la opción predeterminada Sin conectividad de red.
- En el caso de las aplicaciones creadas desde la interfaz de usuario de Studio Classic, se aplica automáticamente la siguiente configuración:
  - Un punto de conexión de Apache Livy habilitado.
  - La aplicación se etiqueta con lo siguiente:
    - Sabio: user-profile-arn
    - sagemaker:domain-arn
    - sagemaker:space-arn

Si crea una aplicación fuera de Studio, asegúrese de habilitar manualmente el punto de conexión de Apache Livy y de aplicar el mismo conjunto de etiquetas a la aplicación.

Una vez creada la aplicación, la IU de Studio Classic muestra el mensaje La aplicación se ha creado correctamente y la nueva aplicación aparece en la lista Aplicaciones sin servidor.

Para conectarse a la aplicación de EMR sin servidor y utilizarla, consulte Conexión desde Studio a una aplicación de EMR sin servidor.

Conexión desde Studio a una aplicación de EMR sin servidor

Los científicos e ingenieros de datos pueden detectar una aplicación de EMR sin servidor y, a continuación, conectarse a ella directamente desde la IU de Studio. Antes de comenzar, asegúrese de haber creado una aplicación de EMR sin servidor siguiendo las instrucciones que se indican en the section called “Creación de aplicaciones de EMR sin servidor”.

Puede conectar una aplicación EMR Serverless a una nueva JupyterLab computadora portátil directamente desde la interfaz de usuario de Studio, o bien elegir iniciar la conexión en una computadora portátil de una aplicación en ejecución. JupyterLab

Important

Al usar Studio, solo puede detectar aplicaciones EMR Serverless y conectarse a ellas para JupyterLab aplicaciones que se lanzan desde espacios privados. Asegúrese de que las aplicaciones EMR Serverless estén ubicadas en la misma AWS región que su entorno de Studio. Su JupyterLab espacio debe usar una versión de imagen SageMaker de distribución `1.10` o superior.

Para conectar una aplicación EMR Serverless a un nuevo JupyterLab portátil desde la interfaz de usuario de Studio:

1. En la interfaz de usuario de Studio, vaya hasta el panel izquierdo y seleccione el nodo Datos en el menú de navegación de la izquierda. A continuación, desplácese y elija la opción Aplicaciones y clústeres de Amazon EMR. Se abre una página que muestra las aplicaciones de Amazon EMR a las que puede acceder desde el entorno de Studio, en la pestaña Aplicaciones sin servidor.

> **Note**
>
> Si usted o su administrador han configurado los permisos para permitir el acceso entre cuentas a las aplicaciones de EMR sin servidor, puede ver una lista consolidada de las aplicaciones de todas las cuentas a las que ha concedido acceso a Studio.

2. Seleccione una aplicación de EMR sin servidor que desee conectar a un nuevo cuaderno y, a continuación, elija Asociar a cuaderno. Esto abre una ventana modal que muestra la lista de sus JupyterLab espacios.
3.
   - Seleccione el espacio privado desde el que desea iniciar una JupyterLab aplicación y, a continuación, elija Abrir bloc de notas. Esto abre una JupyterLab aplicación desde el espacio elegido y abre una nueva libreta.
   - Como alternativa, puede crear un nuevo espacio privado pulsando el botón Crear nuevo espacio en la parte superior de la ventana modal. Introduzca un nombre para su espacio y, a continuación, seleccione Crear espacio y abrir el cuaderno. De este modo, se crea un espacio privado con el tipo de instancia predeterminado y la imagen de SageMaker distribución más reciente disponible, se inicia una JupyterLab aplicación y se abre un nuevo bloc de notas.
4. Elija el nombre del rol de ejecución en tiempo de ejecución de IAM que la aplicación de EMR sin servidor puede asumir para la ejecución del trabajo. Tras la selección, un comando de conexión rellena la primera celda de su cuaderno e inicia la conexión con la aplicación sin servidor de EMR.

> **Important**
>
> Para conectar correctamente un JupyterLab portátil a una aplicación EMR Serverless, primero debe asociar la lista de funciones de tiempo de ejecución a su dominio o perfil de usuario, tal y como se describe en. the section called “Configuración de permisos” Si no realiza este paso, no podrá establecer la conexión.

Cuando la conexión se realice correctamente, un mensaje lo confirmará, se iniciará la aplicación de EMR sin servidor y se iniciará la sesión de Spark.

> **Note**
>
> Cuando se conecta a una aplicación de EMR sin servidor, su estado pasa de `Stopped` o `Created` a `Started`.

Como alternativa, puede conectarse a un clúster desde una JupyterLab computadora portátil.

1. Seleccione el botón Clúster en la parte superior del cuaderno. Al hacerlo, se abre una ventana modal con una lista de las aplicaciones de EMR sin servidor a las que puede acceder. Puede ver las aplicaciones en la pestaña Aplicaciones sin servidor.
2. Seleccione la aplicación a la que desea conectarse y, a continuación, elija Conectar.
3. EMR sin servidor admite los roles de IAM en tiempo de ejecución que estaban precargados al configurar los permisos necesarios, tal como se describe en the section called “Configuración de permisos”. Si no realiza este paso, no podrá establecer la conexión.

   Puede seleccionar su rol en el menú desplegable Rol de ejecución de Amazon EMR. Cuando se conecta a una aplicación de EMR sin servidor, Studio añade un bloque de código a una celda activa para establecer la conexión.
4. Se llena y se ejecuta una celda activa. Esta celda contiene el comando mágico de conexión para conectar el cuaderno a la aplicación.

   Cuando la conexión se realice correctamente, un mensaje confirmará la conexión y el inicio de la aplicación Spark. Puede empezar a enviar sus trabajos de procesamiento de datos a su aplicación de EMR sin servidor.

Detención o eliminación de una aplicación de EMR sin servidor desde la IU de Studio

Puede detener (pasar al estado `Stopped`) o eliminar (pasar al estado `Deleted`) una aplicación de EMR sin servidor desde la lista de aplicaciones en la IU de Studio.

Para detener o eliminar una aplicación, vaya hasta la lista de aplicaciones de EMR sin servidor disponibles.

1. En la interfaz de usuario de Studio, vaya hasta el panel izquierdo y seleccione el nodo Datos en el menú de navegación de la izquierda. A continuación, desplácese y elija la opción Aplicaciones

y clústeres de Amazon EMR. Se abre una página que muestra las aplicaciones de Amazon EMR a las que puede acceder desde el entorno de Studio, en la pestaña Aplicaciones sin servidor.

2. Seleccione el nombre de la aplicación que desee detener o eliminar y, a continuación, pulse el botón Detener o Eliminar correspondiente.
3. Un mensaje de confirmación le informa de que cualquier trabajo pendiente se perderá permanentemente.

Preparación de datos con Amazon EMR

> **Important**
>
> Amazon SageMaker Studio y Amazon SageMaker Studio Classic son dos de los entornos de aprendizaje automático que puede utilizar para interactuar con la SageMaker IA.
> Si su dominio se creó después del 30 de noviembre de 2023, Studio es su experiencia predeterminada.
> Si tu dominio se creó antes del 30 de noviembre de 2023, Amazon SageMaker Studio Classic es tu experiencia predeterminada. Para usar Studio si Amazon SageMaker Studio Classic es tu experiencia predeterminada, consultaMigración desde Amazon SageMaker Studio Classic.
> Al migrar de Amazon SageMaker Studio Classic a Amazon SageMaker Studio, no se pierde la disponibilidad de las funciones. Studio Classic también existe como una aplicación en Amazon SageMaker Studio para ayudarle a ejecutar sus flujos de trabajo de aprendizaje automático tradicionales.

Amazon SageMaker Studio y Studio Classic incluyen una integración integrada con Amazon EMR. Dentro JupyterLab de las libretas Studio Classic, los científicos e ingenieros de datos pueden descubrir y conectarse a los clústeres Amazon EMR existentes y, a continuación, explorar, visualizar y preparar datos a gran escala de forma interactiva para el aprendizaje automático mediante Apache Spark, Apache Hive o Presto. Con un solo clic, pueden acceder a la IU de Spark para supervisar el estado y las métricas de sus trabajos de Spark sin moverse de su cuaderno.

Los administradores pueden crear plantillas de CloudFormation que definan los clústeres de Amazon EMR. A continuación, pueden hacer que esas plantillas de clústeres estén disponibles en AWS Service Catalog para que los usuarios de Studio y Studio Classic puedan inicializarlas. A continuación, los científicos de datos pueden elegir una plantilla predefinida para autoaprovisionar un clúster de Amazon EMR directamente desde su entorno de Studio. Los administradores pueden

parametrizar aún más las plantillas para que los usuarios puedan elegir aspectos del clúster dentro de unos valores predefinidos. Por ejemplo, es posible que los usuarios deseen especificar el número de nodos principales o seleccionar el tipo de instancia de un nodo en un menú desplegable.

Con él CloudFormation, los administradores pueden controlar la configuración organizativa, de seguridad y de red de los clústeres de Amazon EMR. Luego, los científicos e ingenieros de datos pueden personalizar esas plantillas para sus cargas de trabajo con el fin de crear clústeres de Amazon EMR bajo demanda directamente desde Studio y Studio Classic sin tener que realizar configuraciones complejas. Los usuarios pueden terminar los clústeres de Amazon EMR después de utilizarlos.

- Si es un administrador:

  Asegúrese de haber habilitado la comunicación entre los clústeres de Studio o Studio Classic y Amazon EMR. Para obtener instrucciones, consulte la sección Configuración de acceso a la red para su clúster de Amazon EMR. Una vez habilitada esta comunicación, puede:

  - Configurar las CloudFormation plantillas de Amazon EMR en el Service Catalog
  - Configuración de la lista de clústeres de Amazon EMR
- Si es científico de datos o ingeniero de datos, puede:
  - Inicialización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
  - Enumeración de clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
  - Conéctese a un clúster de Amazon EMR desde SageMaker Studio o Studio Classic
  - Finalización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
  - Acceso a la interfaz de usuario de Spark desde Studio o Studio Classic

Lista de temas

- Inicio rápido: cree un dominio sandbox de SageMaker IA para lanzar clústeres de Amazon EMR en Studio
- Guía de administración
- Guía del usuario
- Blogs y documentos técnicos
- Resolución de problemas

Inicio rápido: cree un dominio sandbox de SageMaker IA para lanzar clústeres de Amazon EMR en Studio

En esta sección, se explica la configuración rápida de un entorno de pruebas completo en Amazon SageMaker Studio. Creará un nuevo dominio de Studio que permitirá a los usuarios inicializar nuevos clústeres de Amazon EMR directamente desde Studio. Los pasos proporcionan un ejemplo de cuaderno que puede conectar a un clúster de Amazon EMR para empezar a ejecutar cargas de trabajo de Spark. Con este cuaderno, creará un sistema de generación aumentada (RAG) de recuperación utilizando el procesamiento distribuido y la base de datos vectoriales Amazon EMR Spark. OpenSearch

> **Note**
>
> Para empezar, inicie sesión en la consola de AWS administración con una cuenta de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) con permisos de administrador. Para obtener más información sobre cómo registrar una cuenta de AWS y crear un usuario con acceso administrativo, consulte the section called “Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI”.

Para configurar el entorno de pruebas de Studio y empezar a ejecutar trabajos de Spark:

- Paso 1: Crear un dominio de SageMaker IA para lanzar clústeres de Amazon EMR en Studio
- Paso 2: inicialización de un nuevo clúster de Amazon EMR desde la interfaz de usuario de Studio
- Paso 3: Conectar un JupyterLab portátil al clúster de Amazon EMR
- Paso 4: Limpia tu pila CloudFormation

Paso 1: Crear un dominio de SageMaker IA para lanzar clústeres de Amazon EMR en Studio

En los siguientes pasos, aplicará una CloudFormation pila para crear automáticamente un nuevo dominio de SageMaker IA. La pila también crea un perfil de usuario y configura el entorno y los permisos necesarios. El dominio de SageMaker IA está configurado para permitirle lanzar directamente clústeres de Amazon EMR desde Studio. En este ejemplo, los clústeres de Amazon EMR se crean en la misma AWS cuenta que SageMaker AI sin autenticación. Puede encontrar CloudFormation pilas adicionales que admiten varios métodos de autenticación, como Kerberos, en el repositorio getting_started. GitHub

> **Note**
>
> SageMaker AI permite 5 dominios de Studio por AWS cuenta y de forma predeterminada. Región de AWS Asegúrese de que su cuenta no tenga más de 4 dominios en su región antes de crear la pila.

Siga estos pasos para configurar un dominio de SageMaker IA para lanzar clústeres de Amazon EMR desde Studio.

1. Descargue el archivo sin procesar de esta CloudFormation plantilla desde el `sagemaker-studio-emr` GitHub repositorio.
2. Ve a la CloudFormation consola: https://console.aws.amazon.com/cloudformation
3. Elija Crear pila y seleccione Con recursos nuevos (estándar) en el menú desplegable.
4. En el paso 1:
   a. En la sección Preparar la plantilla, seleccione Elegir una plantilla existente.
   b. En la sección Especificar plantilla, elija Cargar un archivo de plantilla.
   c. Cargue la CloudFormation plantilla descargada y seleccione Siguiente.
5. En el paso 2, introduce un nombre para la pila y SageMakerDomainName, a continuación, selecciona Siguiente.
6. En el paso 3, mantenga todos los valores predeterminados y elija Siguiente.
7. En el paso 4, marque la casilla para confirmar la creación del recurso y seleccione Crear pila. De este modo, se crea un dominio de Studio en su cuenta y región.

Paso 2: inicialización de un nuevo clúster de Amazon EMR desde la interfaz de usuario de Studio

En los siguientes pasos, creará un nuevo clúster de Amazon EMR desde la IU de Studio.

1. Ve a la consola de SageMaker IA https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y selecciona Dominios en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en el Generativo de tu nombre de dominio AIDomain para abrir la página de detalles del dominio.
3. Inicialización de Studio desde el perfil de usuario `genai-user`.
4. En el panel de navegación izquierdo, vaya a Datos y luego a Clústeres de Amazon EMR.

5. En la página de clústeres de Amazon EMR , elija Crear. Seleccione la plantilla SageMaker Studio Domain No Auth EMR creada por CloudFormation la pila y, a continuación, elija Siguiente.
6. Introduzca el nombre del nuevo clúster de Amazon EMR. Si lo desea, actualice otros parámetros, como el tipo de instancia de los nodos principales y maestros, el tiempo de espera de inactividad o la cantidad de nodos principales.
7. Elija Crear recurso para inicializar el nuevo clúster de Amazon EMR.

   Tras crear el clúster de Amazon EMR, siga el estado en la página Clústeres de EMR. Cuando el estado cambie a `Running/Waiting`, el clúster de Amazon EMR estará listo para usarse en Studio.

Paso 3: Conectar un JupyterLab portátil al clúster de Amazon EMR

En los siguientes pasos, conectará un portátil JupyterLab al clúster de Amazon EMR en ejecución. Para este ejemplo, importa un bloc de notas que le permite crear un sistema de generación aumentada de recuperación (RAG) mediante el procesamiento distribuido y la base de datos vectoriales de Amazon EMR Spark. OpenSearch

1. Lance JupyterLab

   Desde Studio, inicia la JupyterLab aplicación.
2. Creación de un espacio privado

   Si no ha creado un espacio para JupyterLab la aplicación, elija Crear un JupyterLab espacio. Introduzca un nombre para el espacio y manténgalo como Privado. Deje todas las demás configuraciones en sus valores predeterminados y, a continuación, elija Crear espacio.

   De lo contrario, ejecute su JupyterLab espacio para iniciar una JupyterLab aplicación.
3. Implementación de su LLM y sus modelos de incrustación para la inferencia

   - En el menú superior, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuación, Terminal.
   - En el terminal, ejecute el siguiente comando:

   ```
   wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/
   aws-samples/sagemaker-studio-foundation-models/main/lab-00-setup/
   Lab_0_Warm_Up_Deploy_EmbeddingModel_Llama2_on_Nvidia.ipynb
   mkdir AWSGuides
   ```

```
cd AWSGuides
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/aws-
samples/sagemaker-studio-foundation-models/main/lab-03-rag/AWSGuides/
AmazonSageMakerDeveloperGuide.pdf
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/aws-
samples/sagemaker-studio-foundation-models/main/lab-03-rag/AWSGuides/
EC2DeveloperGuide.pdf
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/
sagemaker-studio-foundation-models/main/lab-03-rag/AWSGuides/S3DeveloperGuide.pdf
```

Al hacerlo, se recupera el cuaderno `Lab_0_Warm_Up_Deploy_EmbeddingModel_Llama2_on_Nvidia.ipynb` en su directorio local y se descargan tres archivos PDF en una carpeta de `AWSGuides` local.

- Abra `lab-00-setup/Lab_0_Warm_Up_Deploy_EmbeddingModel_Llama2_on_Nvidia.ipynb`, conserve el kernel `Python 3 (ipykernel)` y ejecute cada celda.

> **Warning**
>
> En la sección Acuerdo de licencia de Llama 2, asegúrese de aceptar el EULA de Llama2 antes de continuar.
> El cuaderno implementa dos modelos, `Llama 2` y `all-MiniLM-L6-v2 Models`, en `ml.g5.2xlarge` para realizar la inferencia.

La implementación de los modelos y la creación de los puntos de conexión puede llevar algún tiempo.

4. Apertura del cuaderno principal

En JupyterLab, abre tu terminal y ejecuta el siguiente comando.

```
cd ..
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/
aws-samples/sagemaker-studio-foundation-models/main/lab-03-rag/
Lab_3_RAG_on_SageMaker_Studio_using_EMR.ipynb
```

Deberías ver el `Lab_3_RAG_on_SageMaker_Studio_using_EMR.ipynb` cuaderno adicional en el panel izquierdo de JupyterLab.

5. Seleccione un kernel de **PySpark**.

   Abra su cuaderno de `Lab_3_RAG_on_SageMaker_Studio_using_EMR.ipynb` y asegúrese de que está usando el kernel `SparkMagic PySpark`. Puede cambiar de kernel en la parte superior derecha de su cuaderno. Elija el nombre del kernel actual para abrir un modal de selección del kernel y, a continuación, elija`SparkMagic PySpark`.

6. Conexión del cuaderno al clúster

   a. En la parte superior del cuaderno, elija Clúster. Esta acción abre una ventana modal en la que se enumeran todos los clústeres en ejecución para los que tiene permiso de acceso.

   b. Seleccione su clúster y elija Conectar. Se abre una nueva ventana modal de selección del tipo de credencial.

   c. Elija No hay credenciales y luego Conectar.



   d. Se rellena y ejecuta automáticamente una celda del cuaderno. La celda del cuaderno carga la extensión `sagemaker_studio_analytics_extension.magics`, que proporciona la funcionalidad para conectarse al clúster de Amazon EMR. A continuación, utiliza el comando mágico `%sm_analytics` para iniciar la conexión con el clúster de Amazon EMR y la aplicación de Spark.

> **Note**
>
> Asegúrese de que la cadena de conexión a su clúster de Amazon EMR tenga un tipo de autenticación establecido en `None`. Esto se ilustra con el valor `--auth-type None` en el siguiente ejemplo. Puede modificar el campo si es necesario.
>
> ```
> %load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
> %sm_analytics emr connect --verify-certificate False --cluster-id your-cluster-id --auth-type None --language python
> ```

e. Una vez que haya establecido correctamente la conexión, el mensaje de salida de la celda de conexión debería mostrar sus detalles de `SparkSession`, incluidos el ID del clúster, el ID de la aplicación YARN y un enlace a la interfaz de usuario de Spark para supervisar sus trabajos de Spark.

Ya está listo para usar el cuaderno de `Lab_3_RAG_on_SageMaker_Studio_using_EMR.ipynb`. Este cuaderno de ejemplo ejecuta PySpark cargas de trabajo distribuidas para crear un sistema RAG utilizando y. LangChain OpenSearch

Paso 4: Limpia tu pila CloudFormation

Cuando termine, asegúrese de terminar sus dos puntos de conexión y de eliminar su pila de CloudFormation para evitar que le sigan cobrando. Al eliminar la pila, se limpian todos los recursos aprovisionados por la pila.

Para eliminar tu CloudFormation pila cuando termines de usarla

1. Ve a la CloudFormation consola: https://console.aws.amazon.com/cloudformation
2. Seleccione la pila que desea eliminar. Puede buscarla por su nombre o en la lista de pilas.
3. Haga clic en el botón Eliminar para finalizar la eliminación de la pila y, a continuación, en Eliminar de nuevo para confirmar que se eliminarán todos los recursos creados por la pila.

   Espere a que finalice la eliminación de la pila. Esto puede tardar unos minutos. CloudFormation limpia automáticamente todos los recursos definidos en la plantilla de pila.
4. Compruebe que se hayan eliminado todos los recursos creados por la pila. Por ejemplo, compruebe si sobra algún clúster de Amazon EMR.

Eliminación de los puntos de conexión de la API de un modelo

1. Ve a la consola de SageMaker IA:. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación, seleccione Inferencia y elija Puntos de conexión.
3. Seleccione el punto de conexión `hf-allminil6v2-embedding-ep` y, a continuación, elija Eliminar en la lista desplegable Acciones. Repita el paso para el punto de conexión `meta-llama2-7b-chat-tg-ep`.

Guía de administración

En esta sección, se proporcionan los requisitos previos e instrucciones de red para permitir la comunicación entre los clústeres de Studio o Studio Classic y Amazon EMR. Abarca diferentes escenarios de implementación: cuando Studio y Amazon EMR se aprovisionan en Amazon privado VPCs sin acceso público a Internet, así como cuando necesitan comunicarse a través de Internet.

Explica cómo los administradores pueden utilizarlas para poner las CloudFormation plantillas AWS Service Catalog a disposición de Studio, lo que permite a los científicos de datos descubrir y autoaprovisionar clústeres de Amazon EMR directamente desde Studio. Esto implica crear una cartera de Service Catalog, conceder los permisos necesarios, hacer referencia a las plantillas de Amazon EMR y parametrizarlas para permitir personalizaciones durante la creación del clúster.

Por último, proporciona orientación sobre la configuración de la capacidad de detección de clústeres de Amazon EMR existentes en ejecución de Studio y Studio Classic, y abarca los escenarios de acceso entre cuentas y cuentas únicas, además de los permisos de IAM necesarios.

Temas

- Configurar las CloudFormation plantillas de Amazon EMR en el Service Catalog
- Configuración de la lista de clústeres de Amazon EMR
- Configuración de roles de tiempo de ejecución de IAM para el acceso al clúster de Amazon EMR en Studio
- Políticas de referencia

Configurar las CloudFormation plantillas de Amazon EMR en el Service Catalog

En este tema se presupone que los administradores están familiarizados con CloudFormationlas carteras y los productos de Amazon EMR AWS Service Catalog, así como con Amazon EMR.

Para simplificar la creación de clústeres de Amazon EMR desde Studio, los administradores pueden registrar una CloudFormation plantilla de Amazon EMR como producto de una cartera. AWS Service Catalog Para poner la plantilla a disposición de los científicos de datos, deben asociar la cartera con la función de ejecución de la SageMaker IA utilizada en Studio o Studio Classic. Por último, para que los usuarios puedan detectar plantillas, aprovisionar los clústeres y conectarse a los clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic, los administradores deben establecer los permisos de acceso adecuados.

Las CloudFormation plantillas de Amazon EMR permiten a los usuarios finales personalizar varios aspectos del clúster. Por ejemplo, los administradores pueden definir una lista aprobada de tipos de instancias que los usuarios pueden elegir al crear un clúster.

En las siguientes instrucciones, se utilizan end-to-end CloudFormation pilas para configurar un dominio de Studio o Studio Classic, un perfil de usuario, una cartera de Service Catalog y rellenar una plantilla de lanzamiento de Amazon EMR. En los siguientes pasos se destacan los ajustes específicos que los administradores deben aplicar en su end-to-end pila para permitir que Studio o Studio Classic accedan a los productos de Service Catalog y aprovisione los clústeres de Amazon EMR.

> **Note**
>
> El GitHub repositorio aws-samples/ sagemaker-studio-emr contiene end-to-end CloudFormation pilas de ejemplos que implementan las funciones de IAM, las redes, el SageMaker dominio, el perfil de usuario y la cartera de Service Catalog necesarios y añaden una plantilla de lanzamiento de Amazon EMR. CloudFormation Las plantillas proporcionan diferentes opciones de autenticación entre Studio o Studio Classic y el clúster de Amazon EMR. En estas plantillas de ejemplo, la CloudFormation pila principal transfiere los parámetros de la VPC de SageMaker IA, el grupo de seguridad y la subred a la plantilla de clúster de Amazon EMR.
> El repositorio sagemaker-studio-emr/cloudformation/emr_servicecatalog_templates contiene varios ejemplos de plantillas de lanzamiento de Amazon CloudFormation EMR, incluidas opciones para despliegues con una o varias cuentas.
> Consulte Conéctese a un clúster de Amazon EMR desde SageMaker Studio o Studio Classic para obtener más información sobre los métodos de autenticación que puede utilizar para conectarse a un clúster de Amazon EMR.

Para permitir que los científicos de datos descubran las CloudFormation plantillas de Amazon EMR y aprovisionar clústeres desde Studio o Studio Classic, siga estos pasos.

Paso 0: Compruebe su red y prepare su plantilla CloudFormation

Antes de comenzar:

- Asegúrese de haber revisado los requisitos de red y seguridad en Configuración de acceso a la red para su clúster de Amazon EMR.

- Debe tener una end-to-end CloudFormation pila existente que sea compatible con el método de autenticación que elija. Puede encontrar ejemplos de este tipo de CloudFormation plantillas en el repositorio aws-samples/ sagemaker-studio-emr GitHub . En los siguientes pasos, se destacan las configuraciones específicas de la end-to-end pila para permitir el uso de plantillas de Amazon EMR en Studio o Studio Classic.

Paso 1: Asocie su cartera de Service Catalog a la SageMaker IA

En su cartera de Service Catalog, asocie su ID de cartera con la función de ejecución de SageMaker IA que accede a su clúster.

Para ello, añada la siguiente sección (aquí en formato YAML) a su pila. Esto otorga al rol de ejecución de SageMaker IA acceso a la cartera de Service Catalog especificada que contiene productos como las plantillas de Amazon EMR. Permite que la SageMaker IA asuma las funciones para lanzar esos productos.

Sustituya *SageMakerExecutionRole.Arn* y *SageMakerStudioEMRProductPortfolio.ID* por sus valores reales.

```
SageMakerStudioEMRProductPortfolioPrincipalAssociation:
    Type: AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation
    Properties:
      PrincipalARN: SageMakerExecutionRole.Arn
      PortfolioId: SageMakerStudioEMRProductPortfolio.ID
      PrincipalType: IAM
```

Para obtener más información sobre el conjunto necesario de permisos de IAM, consulte la sección sobre permisos.

Paso 2: referencia a una plantilla de Amazon EMR en un producto de Service Catalog

En un producto de Service Catalog de su cartera, haga referencia a un recurso de plantilla de Amazon EMR y garantice su visibilidad en Studio o Studio Classic.

Para ello, haga referencia al recurso de plantilla de Amazon EMR en la definición del producto de Service Catalog y, a continuación, añada el siguiente conjunto `"sagemaker:studio-visibility:emr"` de claves de etiquetas al valor `"true"` (consulte el ejemplo en formato YAML).

En la definición del producto de Service Catalog, se hace referencia a la CloudFormation plantilla del clúster mediante una URL. La etiqueta adicional establecida en true garantiza la visibilidad de las plantillas de Amazon EMR en Studio o Studio Classic.

> **Note**
>
> La plantilla de Amazon EMR a la que hace referencia la URL proporcionada en el ejemplo no exige ningún requisito de autenticación cuando se inicializa. Esta opción está pensada para fines de demostración y aprendizaje. No se recomienda en un entorno de producción.

```
SMStudioEMRNoAuthProduct:
    Type: AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
    Properties:
      Owner: AWS
      Name: SageMaker Studio Domain No Auth EMR
      ProvisioningArtifactParameters:
        - Name: SageMaker Studio Domain No Auth EMR
          Description: Provisions a SageMaker domain and No Auth EMR Cluster
          Info:
            LoadTemplateFromURL: Link to your CloudFormation template. For example,
 https://aws-blogs-artifacts-public.s3.amazonaws.com/artifacts/astra-m4-sagemaker/end-
to-end/CFN-EMR-NoStudioNoAuthTemplate-v3.yaml
      Tags:
        - Key: "sagemaker:studio-visibility:emr"
          Value: "true"
```

Paso 3: parametrizar la plantilla Amazon EMR CloudFormation

La CloudFormation plantilla utilizada para definir el clúster de Amazon EMR en el producto Service Catalog permite a los administradores especificar parámetros configurables. Los administradores pueden definir valores `Default` y rangos `AllowedValues` para estos parámetros en la sección `Parameters` de la plantilla. Durante el proceso de inicialización del clúster, los científicos de datos pueden proporcionar entradas personalizadas o seleccionar entre esas opciones predefinidas para personalizar determinados aspectos de su clúster de Amazon EMR.

El siguiente ejemplo ilustra los parámetros de entrada adicionales que los administradores pueden establecer al crear una plantilla de Amazon EMR.

```
"Parameters": {
```

```
    "EmrClusterName": {
      "Type": "String",
      "Description": "EMR cluster Name."
    },
    "MasterInstanceType": {
      "Type": "String",
      "Description": "Instance type of the EMR master node.",
      "Default": "m5.xlarge",
      "AllowedValues": [
        "m5.xlarge",
        "m5.2xlarge",
        "m5.4xlarge"
      ]
    },
    "CoreInstanceType": {
      "Type": "String",
      "Description": "Instance type of the EMR core nodes.",
      "Default": "m5.xlarge",
      "AllowedValues": [
        "m5.xlarge",
        "m5.2xlarge",
        "m5.4xlarge",
        "m3.medium",
        "m3.large",
        "m3.xlarge",
        "m3.2xlarge"
      ]
    },
    "CoreInstanceCount": {
      "Type": "String",
      "Description": "Number of core instances in the EMR cluster.",
      "Default": "2",
      "AllowedValues": [
        "2",
        "5",
        "10"
      ]
    },
    "EmrReleaseVersion": {
      "Type": "String",
      "Description": "The release version of EMR to launch.",
      "Default": "emr-5.33.1",
      "AllowedValues": [
        "emr-5.33.1",
```

```
        "emr-6.4.0"
      ]
    }
  }
```

Una vez que los administradores hayan hecho que las CloudFormation plantillas de Amazon EMR estén disponibles en Studio, los científicos de datos pueden utilizarlas para aprovisionar automáticamente los clústeres de Amazon EMR. La sección `Parameters` definida en la plantilla se traduce en campos de entrada en el formulario de creación del clúster en Studio o Studio Classic. Para cada parámetro, los científicos de datos pueden introducir un valor personalizado en el cuadro de entrada o seleccionar una de las opciones predefinidas que aparecen en un menú desplegable, que corresponde a los `AllowedValues` especificados en la plantilla.

La siguiente ilustración muestra el formulario dinámico ensamblado a partir de una plantilla de CloudFormation Amazon EMR para crear un clúster de Amazon EMR en Studio o Studio Classic.



Visite Inicialización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic para aprender a inicializar un clúster desde Studio o Studio Classic con esas plantillas de Amazon EMR.

Paso 4: configuración de los permisos para habilitar la enumeración y la inicialización de clústeres de Amazon EMR desde Studio

Por último, asocie los permisos de IAM necesarios para poder enumerar los clústeres de Amazon EMR existentes en ejecución y autoaprovisionar nuevos clústeres desde Studio o Studio Classic.

El rol o roles a los que debe añadir esos permisos depende de si Studio o Studio Classic y Amazon EMR están implementados en la misma cuenta (elija Cuenta única) o en cuentas diferentes (elija Entre cuentas).

> **Important**
>
> Solo puede descubrir clústeres de Amazon EMR y conectarse a ellos para JupyterLab aplicaciones de Studio Classic que se lancen desde espacios privados. Asegúrese de que los clústeres de Amazon EMR estén ubicados en la misma AWS región que su entorno de Studio.

Cuenta única

Si sus clústeres de Amazon EMR y Studio o Studio Classic están implementados en la misma AWS cuenta, asocie los siguientes permisos a la función de ejecución de SageMaker IA que accede a su clúster.

1. Paso 1: recupere el ARN del rol de ejecución de SageMaker IA utilizado en su espacio privado.

   Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

   Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución
2. Paso 2: Adjunte los siguientes permisos a la función de ejecución de SageMaker IA que accede a sus clústeres de Amazon EMR.

   a. Vaya a la consola de IAM.

   b. Elija Roles y, a continuación, busque su rol de ejecución por su nombre en el campo Buscar. El nombre del rol se encuentra en la última parte del ARN, después de la última barra diagonal (/).

   c. Siga el enlace a su rol.

d. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.

e. En la pestaña JSON, añada los permisos de Amazon EMR que permiten el acceso y las operaciones de Amazon EMR. Para obtener más información sobre el documento de política, consulte List Amazon EMR policies en Políticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

f. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

g. Elija Crear política.

h. Repita el paso Crear política insertada para añadir otra política que conceda al rol de ejecución los permisos para aprovisionar nuevos clústeres de Amazon EMR mediante plantillas de CloudFormation . Para obtener más información sobre el documento de política, consulta Crear EMRclusters políticas de Amazon enPolíticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

> **Note**
>
> Los usuarios de la conectividad del control de acceso basado en roles (RBAC) con los clústeres de Amazon EMR también deben consultar the section called “Configuración de la autenticación de roles en tiempo de ejecución cuando el clúster de Amazon EMR y Studio están en la misma cuenta”.

Entre cuentas

Antes de empezar, recupere el ARN de la función de ejecución de SageMaker IA utilizada en su espacio privado.

Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución

Si sus clústeres de Amazon EMR y Studio o Studio Classic se implementan en AWS cuentas independientes, debe configurar los permisos en ambas cuentas.

> **Note**
>
> Los usuarios de la conectividad del control de acceso basado en roles (RBAC) con los clústeres de Amazon EMR también deben consultar the section called “Configuración de la autenticación de roles en tiempo de ejecución cuando el clúster y Studio están en cuentas diferentes”.

En la cuenta de clúster de Amazon EMR

Siga estos pasos para crear los roles y las políticas necesarios en la cuenta en la que está implementado Amazon EMR, también conocida como cuenta de confianza:

1. Paso 1: recuperación del ARN del rol de servicio de su clúster de Amazon EMR.

   Para aprender a buscar el ARN del rol de servicio de un clúster, consulte Configuración de los roles de servicio de IAM de los permisos de Amazon EMR para los servicios y recursos de AWS.
2. Paso 2: creación de un rol de IAM personalizado denominado `AssumableRole` con la siguiente configuración:

   - Permisos: conceda los permisos necesarios a `AssumableRole` para permitir el acceso a los recursos de Amazon EMR. Este rol también se conoce como rol de acceso en situaciones que implican el acceso entre cuentas.
   - Relación de confianza: configure la política de confianza para `AssumableRole` para permitir asumir el rol de ejecución (el `SageMakerExecutionRole` en el diagrama Entre cuentas) desde la cuenta de Studio a la que se requiere acceso.

   Al asumir el rol, Studio o Studio Classic pueden obtener acceso temporal a los permisos que necesitan en Amazon EMR.

   Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una cuenta nueva `AssumableRole` en tu AWS cuenta de Amazon EMR, sigue estos pasos:

   a. Vaya a la consola de IAM.
   b. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Política y, a continuación, Crear política.
   c. En la pestaña JSON, añada los permisos de Amazon EMR que permiten el acceso y las operaciones de Amazon EMR. Para obtener más información sobre el documento de

política, consulte List Amazon EMR policies en Políticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

d. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

e. Elija Crear política.

f. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Roles y, a continuación, Crear rol.

g. En la página Crear rol, elija la opción Política de confianza personalizada como entidad de confianza.

h. Pegue el siguiente documento JSON en la sección Política de confianza personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.

For users of Studio and JupyterLab

`studio-account`Sustitúyala por el ID de cuenta de Studio y `AmazonSageMaker-ExecutionRole` por la función de ejecución que utilice tu JupyterLab espacio.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-
role/AmazonSageMaker-ExecutionRole"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

For users of Studio Classic

Sustituya `studio-account` por el ID de cuenta de Studio Classic.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

i. En la página Agregar permisos, añada el permiso que acaba de crear y, a continuación, seleccione Siguiente.

j. En la página Revisar, introduzca un nombre para el rol como `AssumableRole` y una descripción opcional.

k. Revise los detalles del rol y seleccione Crear rol.

Para obtener más información sobre cómo crear un rol en una cuenta de AWS , consulte Creación de un rol de IAM (consola).

En la cuenta de Studio

En la cuenta en la que esté desplegado Studio, también conocida como cuenta de confianza, actualice la función de ejecución de SageMaker IA para acceder a sus clústeres con los permisos necesarios para acceder a los recursos de la cuenta de confianza.

1. Paso 1: recupere el ARN del rol de ejecución de SageMaker IA utilizado en su espacio privado.

   Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

   Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución

2. Paso 2: Adjunte los siguientes permisos a la función de ejecución de SageMaker IA que accede a sus clústeres de Amazon EMR.

   a. Vaya a la consola de IAM.

   b. Elija Roles y, a continuación, busque su rol de ejecución por su nombre en el campo Buscar. El nombre del rol se encuentra en la última parte del ARN, después de la última barra diagonal (/).

   c. Siga el enlace a su rol.

   d. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.

   e. En la pestaña JSON, añada la política insertada que concede al rol permisos para actualizar los dominios, los perfiles de usuario y los espacios. Para obtener más información sobre el documento de política, consulte Domain, user profile, and space update actions policy en Políticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

   f. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

   g. Elija Crear política.

   h. Repita el paso Crear una política insertada para añadir otra política que conceda al rol de ejecución los permisos para asumir el `AssumableRole` y luego realice las acciones permitidas por la política de acceso del rol. Sustituya `emr-account` por el ID de cuenta Amazon EMR y `AssumableRole` por el nombre del rol asumible creado en la cuenta de Amazon EMR.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/AssumableRole"
            ]
        }
    ]
}
```

i. Repita el paso Crear política insertada para añadir otra política que conceda al rol de ejecución los permisos para aprovisionar nuevos clústeres de Amazon EMR mediante plantillas de CloudFormation . Para obtener más información sobre el documento de política, consulta Crear EMRclusters políticas de Amazon enPolíticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

j. (Opcional) Para poder enumerar los clústeres de Amazon EMR implementados en la misma cuenta que Studio, añada una política interna adicional a su rol de ejecución de Studio, tal y como se define en List Amazon EMR policies en Políticas de referencia.

3. Paso 3: Asocia tus funciones asumibles (función de acceso) a tu dominio o perfil de usuario. JupyterLab los usuarios de Studio pueden usar la consola de SageMaker IA o el script proporcionado.

   Elija la pestaña que corresponda a su caso de uso.

   Associate your assumable roles in JupyterLab using the SageMaker AI console

   Para asociar tus funciones asumibles a tu perfil de usuario o dominio mediante la consola de SageMaker IA:

   1. Navegue hasta la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
   2. En el panel de navegación izquierdo, elige el dominio y, a continuación, selecciona el dominio mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado.
   3. - Para añadir sus funciones asumibles (función de acceso) a su dominio: en la pestaña Configuraciones de aplicaciones de la página de detalles del dominio, vaya a la JupyterLabsección.
      - Para añadir sus funciones asumibles (función de acceso) a su perfil de usuario: en la página de detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario y seleccione el perfil de usuario mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos haya actualizado. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, navegue hasta la JupyterLabsección.
   4. Elija Editar y añada ARNs la función asumible (función de acceso).
   5. Seleccione Enviar.

Associate your assumable roles in JupyterLab using a Python script

En una JupyterLab aplicación iniciada desde un espacio con el rol de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos hayas actualizado, ejecuta el siguiente comando en una terminal. Sustituya los valores `domainID`, `user-profile-name`, `emr-accountID` y `AssumableRole` (`EMRServiceRole` para los roles de tiempo de ejecución de RBAC) por sus valores adecuados. Este fragmento de código actualiza la configuración del perfil de usuario para un perfil de usuario (uso`client.update_userprofile`) o una configuración de dominio (uso`client.update_domain`) específicos dentro de un dominio de SageMaker IA. En concreto, permite que la JupyterLab aplicación asuma una función de IAM concreta (`AssumableRole`) para ejecutar clústeres de Amazon EMR dentro de la cuenta de Amazon EMR.

```
import botocore.session
import json
sess = botocore.session.get_session()
client = sess.create_client('sagemaker')

client.update_userprofile(
DomainId="domainID",
UserProfileName="user-profile-name",
DefaultUserSettings={
    'JupyterLabAppSettings': {
        'EmrSettings': {
            'AssumableRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-
accountID:role/AssumableRole"],
            'ExecutionRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-
accountID:role/EMRServiceRole",
                                  "arn:aws:iam::emr-
accountID:role/AnotherServiceRole"]
        }

    }
})
resp = client.describe_user_profile(DomainId="domainID", UserProfileName=user-
profile-name")

resp['CreationTime'] = str(resp['CreationTime'])
resp['LastModifiedTime'] = str(resp['LastModifiedTime'])
```

```
print(json.dumps(resp, indent=2))
```

For users of Studio Classic

Proporcione el ARN de `AssumableRole` a su rol de ejecución de Studio Classic. El servidor de Jupyter carga el ARN al inicializarse. El rol de ejecución de Studio asume ese rol de varias cuentas para detectar y conectarse a los clústeres de Amazon EMR en la cuenta de confianza.

Puede especificar esta información mediante scripts de configuración del ciclo de vida (LCC). Puede asociar la LCC a su dominio o a un perfil de usuario específico. El script de LCC que utilice debe ser una configuración. JupyterServer Para obtener más información sobre cómo crear un script de LCC, consulte Use Lifecycle Configurations with Studio Classic.

A continuación se muestra un ejemplo de script. Para modificar el script, sustituya `AssumableRole` y `emr-account` por sus valores correspondientes. El número de cuentas cruzadas está limitado a cinco.

```
# This script creates the file that informs Studio Classic that the role
 "arn:aws:iam::emr-account:role/AssumableRole" in remote account "emr-account"
 must be assumed to list and describe Amazon EMR clusters in the remote account.

#!/bin/bash

set -eux

FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat > "$FILE" <<- "EOF"
{
  emr-cross-account1: "arn:aws:iam::emr-cross-account1:role/AssumableRole",
  emr-cross-account2: "arn:aws:iam::emr-cross-account2:role/AssumableRole"
}
EOF
```

Una vez que se ejecuta la LCC y se escriben los archivos, el servidor lee el archivo `/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE/emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json` y almacena el ARN entre cuentas.

Configuración de la lista de clústeres de Amazon EMR

Los administradores pueden configurar los permisos para la función de ejecución de SageMaker Studio a fin de conceder a los usuarios la posibilidad de ver la lista de clústeres de Amazon EMR a los que tienen acceso, lo que les permite conectarse a estos clústeres. Los clústeres a los que desee acceder se pueden implementar en la misma AWS cuenta que Studio (elija Cuenta única) o en cuentas independientes (elija Cuenta cruzada). En la siguiente página, se describe cómo conceder los permisos para ver los clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic.

> **Important**
>
> Solo puede descubrir clústeres de Amazon EMR y conectarse a ellos para JupyterLab aplicaciones de Studio Classic que se lancen desde espacios privados. Asegúrese de que los clústeres de Amazon EMR estén ubicados en la misma AWS región que su entorno de Studio.

Para permitir que los científicos de datos descubran y se conecten a Amazon EMRclusters desde Studio o Studio Classic, sigue estos pasos.

Cuenta única

Si sus clústeres de Amazon EMR y Studio o Studio Classic están implementados en la misma AWS cuenta, asocie los siguientes permisos a la función de ejecución de SageMaker IA que accede a su clúster.

1. Paso 1: recupere el ARN del rol de ejecución de SageMaker IA utilizado en su espacio privado.

   Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulte[Descripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio](#).

   Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. [Obtención del rol de ejecución](#)

2. Paso 2: Adjunte los siguientes permisos a la función de ejecución de SageMaker IA que accede a sus clústeres de Amazon EMR.

   a. Vaya a la consola de IAM.

   b. Elija Roles y, a continuación, busque su rol de ejecución por su nombre en el campo Buscar. El nombre del rol se encuentra en la última parte del ARN, después de la última barra diagonal (/).

   c. Siga el enlace a su rol.

   d. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.

   e. En la pestaña JSON, añada los permisos de Amazon EMR que permiten el acceso y las operaciones de Amazon EMR. Para obtener más información sobre el documento de política, consulte List Amazon EMR policies en Políticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

   f. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

   g. Elija Crear política.

> **Note**
>
> Los usuarios de la conectividad del control de acceso basado en roles (RBAC) con los clústeres de Amazon EMR también deben consultar the section called “Configuración de la autenticación de roles en tiempo de ejecución cuando el clúster de Amazon EMR y Studio están en la misma cuenta”.

Entre cuentas

Antes de empezar, recupere el ARN de la función de ejecución de SageMaker IA utilizada en su espacio privado.

Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución

Si sus clústeres de Amazon EMR y Studio o Studio Classic se implementan en cuentas de AWS diferentes, configure los permisos en ambas cuentas.

> **Note**
>
> Los usuarios de la conectividad del control de acceso basado en roles (RBAC) con los clústeres de Amazon EMR también deben consultar the section called “Configuración de la autenticación de roles en tiempo de ejecución cuando el clúster y Studio están en cuentas diferentes”.

En la cuenta de clúster de Amazon EMR

Siga estos pasos para crear los roles y las políticas necesarios en la cuenta en la que está implementado Amazon EMR, también conocida como cuenta de confianza:

1. Paso 1: recuperación del ARN del rol de servicio de su clúster de Amazon EMR.

   Para aprender a buscar el ARN del rol de servicio de un clúster, consulte Configuración de los roles de servicio de IAM de los permisos de Amazon EMR para los servicios y recursos de AWS.
2. Paso 2: creación de un rol de IAM personalizado denominado `AssumableRole` con la siguiente configuración:

   - Permisos: conceda los permisos necesarios a `AssumableRole` para permitir el acceso a los recursos de Amazon EMR. Este rol también se conoce como rol de acceso en situaciones que implican el acceso entre cuentas.
   - Relación de confianza: configure la política de confianza para `AssumableRole` para permitir asumir el rol de ejecución (el `SageMakerExecutionRole` en el diagrama Entre cuentas) desde la cuenta de Studio a la que se requiere acceso.

   Al asumir el rol, Studio o Studio Classic pueden obtener acceso temporal a los permisos que necesitan en Amazon EMR.

   Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una cuenta nueva `AssumableRole` en tu AWS cuenta de Amazon EMR, sigue estos pasos:

   a. Vaya a la consola de IAM.

b. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Política y, a continuación, Crear política.

c. En la pestaña JSON, añada los permisos de Amazon EMR que permiten el acceso y las operaciones de Amazon EMR. Para obtener más información sobre el documento de política, consulte List Amazon EMR policies en Políticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

d. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

e. Elija Crear política.

f. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Roles y, a continuación, Crear rol.

g. En la página Crear rol, elija la opción Política de confianza personalizada como entidad de confianza.

h. Pegue el siguiente documento JSON en la sección Política de confianza personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.

   For users of Studio and JupyterLab

   `studio-account`Sustitúyala por el ID de cuenta de Studio y `AmazonSageMaker-ExecutionRole` por la función de ejecución que utilice tu JupyterLab espacio.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

For users of Studio Classic

Sustituya `studio-account` por el ID de cuenta de Studio Classic.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

i. En la página Agregar permisos, añada el permiso que acaba de crear y, a continuación, seleccione Siguiente.

j. En la página Revisar, introduzca un nombre para el rol como `AssumableRole` y una descripción opcional.

k. Revise los detalles del rol y seleccione Crear rol.

Para obtener más información sobre la creación de un rol en una AWS cuenta, consulte Creación de un rol de IAM (consola).

En la cuenta de Studio

En la cuenta en la que está desplegado Studio, también conocida como cuenta de confianza, actualiza la función de ejecución de SageMaker IA para acceder a tus clústeres con los permisos necesarios para acceder a los recursos de la cuenta de confianza.

1. Paso 1: recupere el ARN del rol de ejecución de SageMaker IA utilizado en su espacio privado.

   Para obtener información sobre los espacios y las funciones de ejecución en la SageMaker IA, consulteDescripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

Para obtener más información sobre cómo recuperar el ARN de la función de ejecución de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución

2. Paso 2: Adjunte los siguientes permisos a la función de ejecución de SageMaker IA que accede a sus clústeres de Amazon EMR.

   a. Vaya a la consola de IAM.

   b. Elija Roles y, a continuación, busque su rol de ejecución por su nombre en el campo Buscar. El nombre del rol se encuentra en la última parte del ARN, después de la última barra diagonal (/).

   c. Siga el enlace a su rol.

   d. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.

   e. En la pestaña JSON, añada la política insertada que concede al rol permisos para actualizar los dominios, los perfiles de usuario y los espacios. Para obtener más información sobre el documento de política, consulte Domain, user profile, and space update actions policy en Políticas de referencia. Sustituya `region` y `accountID` por sus valores reales antes de copiar la lista de instrucciones a la política insertada de su rol.

   f. Elija Siguiente y, a continuación, proporcione un Nombre de política.

   g. Elija Crear política.

   h. Repita el paso Crear una política insertada para añadir otra política que conceda al rol de ejecución los permisos para asumir el `AssumableRole` y luego realice las acciones permitidas por la política de acceso del rol. Sustituya `emr-account` por el ID de cuenta Amazon EMR y `AssumableRole` por el nombre del rol asumible creado en la cuenta de Amazon EMR.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/AssumableRole"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

i. (Opcional) Para poder enumerar los clústeres de Amazon EMR implementados en la misma cuenta que Studio, añada una política interna adicional a su rol de ejecución de Studio, tal y como se define en List Amazon EMR policies en Políticas de referencia.

3. Paso 3: asocie sus funciones asumibles (función de acceso) a su dominio o perfil de usuario. JupyterLablos usuarios de Studio pueden usar la consola de SageMaker IA o el script proporcionado.

   Elija la pestaña que corresponda a su caso de uso.

   Associate your assumable roles in JupyterLab using the SageMaker AI console

   Para asociar tus funciones asumibles a tu perfil de usuario o dominio mediante la consola de SageMaker IA:

   1. Navegue hasta la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
   2. En el panel de navegación izquierdo, elige el dominio y, a continuación, selecciona el dominio mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado.
   3. • Para añadir sus funciones asumibles (función de acceso) a su dominio: en la pestaña Configuraciones de aplicaciones de la página de detalles del dominio, vaya a la JupyterLabsección.
      • Para añadir sus funciones asumibles (función de acceso) a su perfil de usuario: en la página de detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario y seleccione el perfil de usuario mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos haya actualizado. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, navegue hasta la JupyterLabsección.
   4. Elija Editar y añada ARNs la función asumible (función de acceso).
   5. Seleccione Enviar.

Associate your assumable roles in JupyterLab using a Python script

En una JupyterLab aplicación iniciada desde un espacio con el rol de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos hayas actualizado, ejecuta el siguiente comando en una terminal. Sustituya los valores `domainID`, `user-profile-name`, `emr-accountID` y `AssumableRole` (`EMRServiceRole` para los roles de tiempo de ejecución de RBAC) por sus valores adecuados. Este fragmento de código actualiza la configuración del perfil de usuario para un perfil de usuario (uso`client.update_userprofile`) o una configuración de dominio (uso`client.update_domain`) específicos dentro de un dominio de SageMaker IA. En concreto, permite que la JupyterLab aplicación asuma una función de IAM concreta (`AssumableRole`) para ejecutar clústeres de Amazon EMR dentro de la cuenta de Amazon EMR.

```
import botocore.session
import json
sess = botocore.session.get_session()
client = sess.create_client('sagemaker')

client.update_userprofile(
DomainId="domainID",
UserProfileName="user-profile-name",
DefaultUserSettings={
    'JupyterLabAppSettings': {
        'EmrSettings': {
            'AssumableRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-
accountID:role/AssumableRole"],
            'ExecutionRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-
accountID:role/EMRServiceRole",
                                  "arn:aws:iam::emr-
accountID:role/AnotherServiceRole"]
        }

    }
})
resp = client.describe_user_profile(DomainId="domainID", UserProfileName=user-
profile-name")

resp['CreationTime'] = str(resp['CreationTime'])
resp['LastModifiedTime'] = str(resp['LastModifiedTime'])
```

```
print(json.dumps(resp, indent=2))
```

For users of Studio Classic

Proporcione el ARN de `AssumableRole` a su rol de ejecución de Studio Classic. El servidor de Jupyter carga el ARN al inicializarse. El rol de ejecución de Studio asume ese rol de varias cuentas para detectar y conectarse a los clústeres de Amazon EMR en la cuenta de confianza.

Puede especificar esta información mediante scripts de configuración del ciclo de vida (LCC). Puede asociar la LCC a su dominio o a un perfil de usuario específico. El script de LCC que utilice debe ser una configuración. JupyterServer Para obtener más información sobre cómo crear un script de LCC, consulte Use Lifecycle Configurations with Studio Classic.

A continuación se muestra un ejemplo de script. Para modificar el script, sustituya `AssumableRole` y `emr-account` por sus valores correspondientes. El número de cuentas cruzadas está limitado a cinco.

```
# This script creates the file that informs Studio Classic that the role
 "arn:aws:iam::emr-account:role/AssumableRole" in remote account "emr-account"
 must be assumed to list and describe Amazon EMR clusters in the remote account.

#!/bin/bash

set -eux

FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat > "$FILE" <<- "EOF"
{
  emr-cross-account1: "arn:aws:iam::emr-cross-account1:role/AssumableRole",
  emr-cross-account2: "arn:aws:iam::emr-cross-account2:role/AssumableRole"
}
EOF
```

Una vez que se ejecuta la LCC y se escriben los archivos, el servidor lee el archivo `/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE/emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json` y almacena el ARN entre cuentas.

Consulte Enumeración de clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic para saber cómo detectar los clústeres de Amazon EMR y conectarse a ellos desde los cuadernos de Studio o Studio Classic.

Configuración de roles de tiempo de ejecución de IAM para el acceso al clúster de Amazon EMR en Studio

Cuando se conecta a un clúster de Amazon EMR desde sus cuadernos de Studio o Studio Classic, puede examinar visualmente una lista de roles de IAM, conocidos como roles de tiempo de ejecución, y seleccionar uno sobre la marcha. Posteriormente, todos sus trabajos de Apache Spark, Apache Hive o Presto creados desde su cuaderno accederán únicamente a los datos y recursos permitidos por las políticas asociadas al rol de tiempo de ejecución. Además, cuando se accede a los datos desde lagos de datos gestionados con ellos AWS Lake Formation, puede imponer el acceso a nivel de tabla y columna mediante políticas asociadas a la función de tiempo de ejecución.

Con esta capacidad, usted y sus compañeros de equipo pueden conectarse al mismo clúster, cada uno con un rol de tiempo de ejecución limitado con permisos que se ajusten a su nivel individual de acceso a los datos. Sus sesiones también están aisladas unas de otras en el clúster compartido.

Para probar esta función con Studio Classic, consulte Aplicar controles de acceso a datos detallados con AWS Lake Formation Amazon EMR desde Amazon Studio Classic. SageMaker Esta publicación del blog le ayuda a configurar un entorno de demostración en el que puede intentar utilizar roles de tiempo de ejecución preconfigurados para conectarse a los clústeres de Amazon EMR.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que cumplir los siguientes requisitos previos:

- Utiliza Amazon EMR versión 6.9 o posteriores.
- Para los usuarios de Studio Classic: utilice la JupyterLab versión 3 en la configuración de la aplicación del servidor Jupyter de Studio Classic. Esta versión admite la conexión de Studio Classic a los clústeres de Amazon EMR mediante roles de tiempo de ejecución.

  Para los usuarios de Studio: utilice una versión SageMaker de imagen de distribución `1.10` o superior.

- Permita el uso de roles de tiempo de ejecución en la configuración de seguridad del clúster. Para obtener más información, consulte Roles en tiempo de ejecución para los pasos de Amazon EMR.
- Cree un cuaderno con cualquiera de los kernels que aparecen en Imágenes y kernels compatibles para conectarse a un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic.
- Asegúrese de revisar las instrucciones de Configuración de Studio para usar roles de IAM en tiempo de ejecución para configurar sus roles de tiempo de ejecución.

Escenarios de conexión entre cuentas

La autenticación de roles en tiempo de ejecución admite diversos escenarios de conexión entre cuentas cuando los datos residen fuera de la cuenta de Studio. En la siguiente imagen, se muestran tres formas diferentes de asignar el clúster, los datos e incluso el rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR entre sus cuentas de Studio y de datos:



En la opción 1, el clúster de Amazon EMR y el rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR se encuentran en una cuenta de datos diferente de la cuenta de Studio. Debe definir una política de permisos de rol de acceso a Amazon EMR diferente (también denominada `Assumable role`) que concede permiso a el rol de ejecución de Studio o Studio Classic para que asuma el rol de acceso a Amazon EMR. A continuación, el rol de acceso a Amazon EMR llama a la API de Amazon EMR `GetClusterSessionCredentials` en nombre de su rol de ejecución de Studio o Studio Classic, lo que le da acceso al clúster.

En la opción 2, el clúster de Amazon EMR y el rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR se encuentran en su cuenta de Studio. Su rol de ejecución de Studio tiene permiso para usar

la API de Amazon EMR `GetClusterSessionCredentials` para acceder a su clúster. Para acceder al bucket de Amazon S3, conceda al rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR permisos de acceso de varias cuentas al bucket de Amazon S3; usted concede estos permisos dentro de su política de buckets de Amazon S3.

En la opción 3, sus clústeres de Amazon EMR están en su cuenta de Studio y el rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR está en la cuenta de datos. Su rol de ejecución de Studio o Studio Classic tiene permiso para usar la API de Amazon EMR `GetClusterSessionCredentials` para acceder a su clúster. Añada el rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR al JSON de configuración del rol de ejecución. Luego, puede seleccionar el rol en la interfaz de usuario al elegir su clúster. Para obtener más información sobre cómo configurar el archivo JSON de configuración del rol de ejecución, consulte Carga previa de sus roles de ejecución en Studio o Studio Classic.

Configuración de Studio para usar roles de IAM en tiempo de ejecución

Para establecer la autenticación de roles en tiempo de ejecución para sus clústeres de Amazon EMR, configure las políticas de IAM, la red y las mejoras de usabilidad necesarias. Su configuración depende de si gestiona acuerdos entre cuentas si sus clústeres de Amazon EMR, el rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR o ambos residen fuera de su cuenta de Studio. En la siguiente sección, verá las políticas que debe instalar, cómo configurar la red para permitir el tráfico entre cuentas y el archivo de configuración local que debe configurar para automatizar la conexión a Amazon EMR.

Configuración de la autenticación de roles en tiempo de ejecución cuando el clúster de Amazon EMR y Studio están en la misma cuenta

Si su clúster de Amazon EMR reside en su cuenta de Studio, realice los siguientes pasos para añadir los permisos necesarios a la política de ejecución de Studio:

1. Añada la política de IAM necesaria para conectarse a los clústeres de Amazon EMR. Para obtener más información, consulte Configuración de la lista de clústeres de Amazon EMR.
2. Conceda permiso para llamar a la API de Amazon EMR `GetClusterSessionCredentials` cuando pase uno o más roles de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR permitidos especificados en la política.
3. (Opcional) Conceda permiso para transferir roles de IAM que sigan cualquier convención de nomenclatura definida por el usuario.
4. (Opcional) Conceda permiso para acceder a los clústeres de Amazon EMR etiquetados con cadenas específicas definidas por el usuario.

5. Cargue previamente sus roles de IAM para poder seleccionar el rol que desee utilizar cuando se conecte a su clúster de Amazon EMR. Para obtener más información acerca de cómo precargar los roles de IAM, consulte Carga previa de sus roles de ejecución en Studio o Studio Classic.

El siguiente ejemplo de política permite a los roles de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR que pertenecen a los grupos de modelado y entrenamiento llamar a `GetClusterSessionCredentials`. Además, el titular de la política puede acceder a los clústeres de Amazon EMR etiquetados con las cadenas `modeling` o `training`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
                        "arn:aws:iam::111122223333:role/emr-execution-role-ml-
modeling*",
                        "arn:aws:iam::111122223333:role/emr-execution-role-ml-
training*"
   ]},
  "StringLike":{
                    "elasticmapreduce:ResourceTag/group": [
                        "*modeling*",
                        "*training*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Configuración de la autenticación de roles en tiempo de ejecución cuando el clúster y Studio están en cuentas diferentes

Si su clúster de Amazon EMR no está en su cuenta de Studio, permita que su función de ejecución de SageMaker IA asuma la función de acceso multicuenta a Amazon EMR para que pueda conectarse al clúster. Siga estos pasos para realizar su configuración de varias cuentas:

1. Cree su política de permisos para la función de ejecución de SageMaker IA para que la función de ejecución pueda asumir la función de acceso a Amazon EMR. A continuación, se muestra un ejemplo de política:

   JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": [
           {
               "Sid": "AllowAssumeCrossAccountEMRAccessRole",
               "Effect": "Allow",
               "Action": "sts:AssumeRole",
               "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/emr-access-role-name"
           }
       ]
   }
   ```

2. Cree la política de confianza para especificar en qué cuentas de Studio IDs se confía para asumir la función de acceso a Amazon EMR. A continuación, se muestra un ejemplo de política:

   JSON

   ```
   {
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
         {
           "Sid": "AllowCrossAccountSageMakerExecutionRoleToAssumeThisRole",
           "Effect": "Allow",
           "Principal": {
             "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/studio_execution_role"
           },
           "Action": "sts:AssumeRole"
         }
       ]
   ```

```
}
```

3. Cree la política de permisos del rol de acceso de Amazon EMR, que conceda al rol de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR los permisos necesarios para llevar a cabo las tareas previstas en el clúster. Configure la rol de acceso a Amazon EMR para llamar a la API `GetClusterSessionCredentials` con los roles de ejecución en tiempo de ejecución de Amazon EMR especificados en la política de permisos del rol de acceso. A continuación, se muestra un ejemplo de política:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCallingEmrGetClusterSessionCredentialsAPI",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticmapreduce:GetClusterSessionCredentials",
            "Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:us-
east-1:111122223333:cluster/cluster-id",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "elasticmapreduce:ExecutionRoleArn": [
                        "arn:aws:iam::111122223333:role/emr-execution-role-
name"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

4. Configure la red de varias cuentas para que el tráfico pueda fluir entre sus cuentas. Para obtener instrucciones, consulte the section called “Configuración del acceso de red”Set up the . Los pasos de esta sección le ayudarán a completar las siguientes tareas:

   a. Empareje mediante VPC su cuenta de Studio y su cuenta de Amazon EMR para establecer una conexión.

   b. Añada manualmente rutas a las tablas de enrutamiento de las subredes privadas en ambas cuentas. Esto permite crear y conectar clústeres de Amazon EMR desde la cuenta de Studio a la subred privada de la cuenta remota.

c. Configure el grupo de seguridad asociado a su dominio de Studio para permitir el tráfico saliente y el grupo de seguridad del nodo principal de Amazon EMR para permitir el tráfico de TCP entrante desde el grupo de seguridad de la instancia de Studio.

5. Cargue previamente sus roles de tiempo de ejecución de IAM para poder seleccionar el rol que desee utilizar cuando se conecte a su clúster de Amazon EMR. Para obtener más información acerca de cómo precargar los roles de IAM, consulte Carga previa de sus roles de ejecución en Studio o Studio Classic.

Configuración del acceso a Lake Formation

Al acceder a los datos de los lagos de datos gestionados por AWS Lake Formation, puede aplicar el acceso a nivel de tabla y columna mediante políticas asociadas a su función de tiempo de ejecución. Para configurar el permiso de acceso a Lake Formation, consulte Integración de Amazon EMR con AWS Lake Formation.

Carga previa de sus roles de ejecución en Studio o Studio Classic

Puede cargar previamente sus roles de tiempo de ejecución de IAM para poder seleccionar el rol que desee utilizar cuando se conecte a su clúster de Amazon EMR. Los usuarios de JupyterLab In Studio pueden usar la consola de SageMaker IA o el script proporcionado.

Preload runtime roles in JupyterLab using the SageMaker AI console

Para asociar tus funciones de tiempo de ejecución a tu perfil de usuario o dominio mediante la consola de SageMaker IA:

1. Dirígete a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elige el dominio y, a continuación, selecciona el dominio mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado.
3. • Para añadir tu tiempo de ejecución (y tus funciones de acceso en caso de uso multicuenta) a tu dominio: en la pestaña Configuraciones de aplicaciones de la página de detalles del dominio, navega hasta la JupyterLabsección.
   • Para añadir tu tiempo de ejecución (y las funciones de acceso en caso de uso multicuenta) a tu perfil de usuario: en la página de detalles del dominio, selecciona la pestaña Perfiles de usuario y selecciona el perfil de usuario mediante la función de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos has actualizado. En la pestaña Configuraciones de aplicaciones, dirígete a la JupyterLabsección.

4. Elija Editar y añada su función ARNs de acceso (función asumible) y las funciones de ejecución en tiempo de ejecución de EMR Serverless.
5. Seleccione Enviar.

La próxima vez que se conecte a un servidor de Amazon EMR, los roles de tiempo de ejecución deberían aparecer en un menú desplegable para poder seleccionarlos.

Preload runtime roles in JupyterLab using a Python script

En una JupyterLab aplicación iniciada desde un espacio con el rol de ejecución de SageMaker IA cuyos permisos hayas actualizado, ejecuta el siguiente comando en una terminal. Sustituya `domainID`, `user-profile-name`, `emr-accountID` y `EMRServiceRole` por sus valores adecuados. Este fragmento de código actualiza la configuración de un perfil de usuario (`client.update_user_profile`) dentro de un dominio de SageMaker IA en un caso de uso entre cuentas. Concretamente, establece los roles de servicio de Amazon EMR. También permite que la JupyterLab aplicación asuma una función de IAM concreta (`AssumableRoleoAccessRole`) para ejecutar Amazon EMR dentro de la cuenta de Amazon EMR.

Como alternativa, utilice `client.update_domain` para actualizar la configuración del dominio si su espacio utiliza un rol de ejecución establecido en el dominio.

```
import botocore.session
import json
sess = botocore.session.get_session()
client = sess.create_client('sagemaker')

client.update_user_profile(
DomainId="domainID",
UserProfileName="user-profile-name",
UserSettings={
    'JupyterLabAppSettings': {
        'EmrSettings': {
            'AssumableRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-accountID:role/AssumableRole"],
            'ExecutionRoleArns': ["arn:aws:iam::emr-accountID:role/EMRServiceRole",
                                  "arn:aws:iam::emr-accountID:role/AnotherServiceRole"]
        }

    }
})
```

```
resp = client.describe_user_profile(DomainId="domainID", UserProfileName=user-
profile-name")

resp['CreationTime'] = str(resp['CreationTime'])
resp['LastModifiedTime'] = str(resp['LastModifiedTime'])
print(json.dumps(resp, indent=2))
```

Preload runtime roles in Studio Classic

Proporcione el ARN de `AccessRole` (`AssumableRole`) a su función de ejecución de SageMaker IA. El servidor de Jupyter carga el ARN al inicializarse. El rol de ejecución de Studio asume ese rol de varias cuentas para detectar y conectarse a los clústeres de Amazon EMR en la cuenta de confianza.

Puede especificar esta información mediante scripts de configuración del ciclo de vida (LCC). Puede asociar la LCC a su dominio o a un perfil de usuario específico. El script de LCC que utilice debe ser una JupyterServer configuración. Para obtener más información sobre cómo crear un script de LCC, consulte Use Lifecycle Configurations with Studio Classic.

A continuación se muestra un ejemplo de script. Para modificar el script, sustituya `AssumableRole` y `emr-account` por sus valores correspondientes. El número de cuentas cruzadas está limitado a cinco.

El siguiente fragmento es un script bash de LCC de ejemplo que puede utilizar si la aplicación de Studio Classic y el clúster están en la misma cuenta:

```
#!/bin/bash

set -eux

FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.sagemaker-analytics-configuration-
DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-configurations-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat << 'EOF' > "$FILE"
{
    "emr-execution-role-arns":
    {
      "123456789012": [
```

```
            "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-execution-role-1",
            "arn:aws:iam::123456789012:role/emr-execution-role-2"
        ]
    }
}
EOF
```

Si la aplicación de Studio Classic y los clústeres están en cuentas diferentes, especifique los roles de acceso de Amazon EMR que puede usar el clúster. En el siguiente ejemplo de política, 123456789012 es el ID de cuenta del clúster de Amazon EMR y 212121212121 y 434343434343 son los de las funciones de acceso a Amazon EMR permitidas. ARNs

```
#!/bin/bash

set -eux

FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.sagemaker-analytics-configuration-
DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-configurations-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat << 'EOF' > "$FILE"
{
    "emr-execution-role-arns":
    {
      "123456789012": [
          "arn:aws:iam::212121212121:role/emr-execution-role-1",
          "arn:aws:iam::434343434343:role/emr-execution-role-2"
      ]
    }
}
EOF

# add your cross-account EMR access role
FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"

mkdir -p $FILE_DIRECTORY

cat << 'EOF' > "$FILE"
```

```
{
    "123456789012": "arn:aws:iam::123456789012:role/cross-account-emr-access-role"
}
EOF
```

Políticas de referencia

- Políticas de enumeración de Amazon EMR: esta política permite realizar las siguientes acciones:
  - `AllowPresignedUrl`permite URLs generar datos prefirmados para acceder a la interfaz de usuario de Spark desde Studio.
  - `AllowClusterDiscovery` y `AllowClusterDetailsDiscovery` permiten enumerar y describir los clústeres de Amazon EMR en la región y la cuenta proporcionadas.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowPresignedUrl",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
                "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
                "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
                "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:111122223333:cluster/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowClusterDetailsDiscovery",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:DescribeCluster",
                "elasticmapreduce:ListInstances",
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
                "elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:111122223333:cluster/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowClusterDiscovery",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:ListClusters"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

- Políticas de creación de clústeres de Amazon EMR: esta política permite realizar las siguientes acciones:
  - `AllowEMRTemplateDiscovery` permite buscar plantillas de Amazon EMR en Service Catalog. Studio y Studio Classic la utilizan para mostrar las plantillas disponibles.
  - `AllowSagemakerProjectManagement` permite la creación de ¿Qué es un proyecto de SageMaker IA?. En Studio o Studio Classic, el acceso a la AWS Service Catalog se gestiona mediante¿Qué es un proyecto de SageMaker IA?.

  La política de IAM definida en el JSON proporcionado concede esos permisos. Sustituya *region* y *accountID* por sus valores reales de región e ID de AWS cuenta antes de copiar la lista de estados de cuenta a la política interna de su función.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowEMRTemplateDiscovery",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "servicecatalog:SearchProducts"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowSagemakerProjectManagement",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "sagemaker:CreateProject",
                "sagemaker:DeleteProject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:project/*"
        }
    ]
}
```

- Política de acciones de actualización de dominios, perfiles de usuario y espacios: la siguiente política otorga permisos para actualizar los dominios, perfiles de usuario y espacios de SageMaker IA dentro de la región y la AWS cuenta especificadas.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerUpdateResourcesPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:UpdateDomain",
                "sagemaker:UpdateUserprofile",
                "sagemaker:UpdateSpace"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:domain/*",
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:user-profile/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Guía del usuario

En esta sección, se explica cómo los científicos de datos y los ingenieros de datos pueden inicializar, detectar, finalizar un clúster de Amazon EMR o conectarse a él desde Studio o Studio Classic.

Para que los usuarios puedan enumerar o inicializar clústeres, los administradores deben haber configurado los ajustes necesarios en el entorno de Studio. Para obtener más información sobre cómo los administradores pueden configurar un entorno de Studio para permitir el

autoaprovisionamiento y la enumeración de clústeres de Amazon EMR, consulte the section called "Guía de administración".

Temas

- Imágenes y kernels compatibles para conectarse a un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
- Traiga su propia imagen
- Inicialización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
- Enumeración de clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
- Conéctese a un clúster de Amazon EMR desde SageMaker Studio o Studio Classic
- Finalización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic
- Acceso a la interfaz de usuario de Spark desde Studio o Studio Classic

Imágenes y kernels compatibles para conectarse a un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic

Las siguientes imágenes y núcleos vienen con sagemaker-studio-analytics-extensionla JupyterLab extensión que se conecta a un clúster remoto de Spark (Amazon EMR) a través de SparkMagicla biblioteca mediante Apache Livy.

- Para los usuarios de Studio: SageMaker Distribution es un entorno de Docker para la ciencia de datos que se utiliza como imagen predeterminada de las instancias de notebook. JupyterLab Todas las versiones de SageMaker AI Distribution vienen `sagemaker-studio-analytics-extension` preinstaladas.
- Para los usuarios de Studio Classic: las siguientes imágenes vienen preinstaladas con `sagemaker-studio-analytics-extension`:
  - DataScience — Núcleo de Python 3
  - DataScience 2.0 — Núcleo de Python 3
  - DataScience 3.0 — Núcleo de Python 3
  - SparkAnalytics 1.0 — SparkMagic y PySpark núcleos
  - SparkAnalytics 2.0 — SparkMagic y núcleos PySpark
  - SparkMagic — SparkMagic y granos PySpark
  - PyTorch 1.8 — Núcleos de Python 3
  - TensorFlow 2.6 — Núcleo de Python 3

- TensorFlow 2.11 — Núcleo de Python 3

Para conectarse a los clústeres de Amazon EMR mediante otra imagen integrada o su propia imagen, siga las instrucciones que se indican en Traiga su propia imagen.

Traiga su propia imagen

Para incorporar su propia imagen a Studio o Studio Classic y permitir que sus ordenadores portátiles se conecten a los clústeres de Amazon EMR, instale la sagemaker-studio-analytics-extensionsiguiente extensión en el núcleo. Admite la conexión de portátiles SageMaker Studio o Studio Classic a clústeres de Spark (Amazon EMR) a través SparkMagicde la biblioteca.

```
pip install sparkmagic
pip install sagemaker-studio-sparkmagic-lib
pip install sagemaker-studio-analytics-extension
```

Además, para conectarse a Amazon EMR con la autenticación Kerberos, debe instalar el cliente kinit. En función del sistema operativo, el comando para instalar el cliente kinit puede variar. Para obtener una imagen de Ubuntu (basada en Debian), utilice el comando `apt-get install -y -qq krb5-user`.

Para obtener más información sobre cómo crear su propia imagen en SageMaker Studio o Studio Classic, consulte Traiga su propia SageMaker imagen.

Inicialización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic

Los científicos e ingenieros de datos pueden aprovisionar automáticamente los clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic CloudFormation mediante plantillas configuradas por sus administradores. Para que los usuarios puedan inicializar un clúster, los administradores deben haber configurado los ajustes necesarios en el entorno de Studio. Para obtener más información sobre cómo los administradores pueden configurar un entorno de Studio para permitir el autoaprovisionamiento de clústeres de Amazon EMR, consulte Configurar las CloudFormation plantillas de Amazon EMR en el Service Catalog.

Para aprovisionar un nuevo clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic:

1. En el panel izquierdo de la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic, seleccione el nodo Datos en el menú de navegación de la izquierda. Navegue hasta Clústeres de Amazon EMR. Se abrirá una página con una lista de los clústeres de Amazon EMR a los que puede acceder desde Studio o Studio Classic.

2. Seleccione el botón Crear situado en la esquina superior derecha. Al hacerlo, se abre un nuevo modal con una lista de las plantillas de clústeres disponibles.
3. Seleccione una plantilla de clúster eligiendo un nombre de plantilla y, a continuación, elija Siguiente.
4. Introduzca los detalles del clúster, como el nombre del clúster y cualquier parámetro configurable específico establecido por su administrador, y luego elija Crear clúster. La creación del clúster puede tardar un par de minutos.



Una vez aprovisionado el clúster, la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic muestra el mensaje El clúster se ha creado correctamente.

Para conectarse y utilizar el clúster, consulte Conéctese a un clúster de Amazon EMR desde SageMaker Studio o Studio Classic

Enumeración de clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic

Los científicos e ingenieros de datos pueden detectar clústeres de Amazon EMR y luego conectarse a ellos desde Studio. Los clústeres de Amazon EMR pueden estar en la misma AWS cuenta que Studio o en una cuenta diferente AWS .

Para que los usuarios puedan enumerar clústeres o conectarse a ellos, los administradores deben haber configurado los ajustes necesarios en el entorno de Studio. Para obtener más información sobre cómo los administradores pueden configurar un entorno de Studio para permitir la detección ejecutando clústeres de Amazon EMR, consulte the section called “Guía de administración”. Si su administrador configuró la detección entre cuentas de clústeres de Amazon EMR, puede ver una lista consolidada de clústeres. La lista incluye los clústeres de la AWS cuenta utilizada por Studio, así como los clústeres de las cuentas remotas a las que se le ha concedido acceso.

Para ver la lista de clústeres de Amazon EMR disponibles en Studio:

1. En el menú de navegación izquierdo de la interfaz de usuario de Studio, desplácese hacia abajo hasta Clústeres de EMR. Se abrirá una página con una lista de los clústeres de Amazon EMR a los que tiene acceso.

   La lista muestra los clústeres en las siguientes etapas: Proceso de arranque, Comenzando En ejecución, Esperando. Puede restringir los clústeres mostrados según su estado actual mediante el icono de filtro.
2. Elija un clúster En ejecución concreto al que desee conectarse y, a continuación, consulteConéctese a un clúster de Amazon EMR desde SageMaker Studio o Studio Classic.

Conéctese a un clúster de Amazon EMR desde SageMaker Studio o Studio Classic

Los científicos e ingenieros de datos pueden detectar un clúster de Amazon EMR, y luego conectarse a él, directamente desde la interfaz de usuario de Studio. Antes de comenzar, asegúrese de haber configurado los permisos necesarios tal y como se describe en la sección Paso 4: configuración de los permisos para habilitar la enumeración y la inicialización de clústeres de Amazon EMR desde Studio. Estos permisos permiten a Studio crear, iniciar, ver, finalizar los clústeres y acceder a ellos.

Puede conectar un clúster de Amazon EMR a un nuevo JupyterLab bloc de notas directamente desde la interfaz de usuario de Studio, o bien elegir iniciar la conexión en un bloc de notas de una aplicación en ejecución JupyterLab .

> **Important**
>
> Solo puede descubrir clústeres de Amazon EMR y conectarse a ellos para JupyterLab aplicaciones de Studio Classic que se lancen desde espacios privados. Asegúrese de que los clústeres de Amazon EMR estén ubicados en la misma AWS región que su entorno de

Studio. Su JupyterLab espacio debe usar una versión SageMaker de imagen de distribución `1.10` o superior.

Conexión a un clúster de Amazon EMR mediante la IA de Studio

Para conectarse a su clúster mediante la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic, puede iniciar una conexión desde la lista de clústeres a los que se accede o desde una libreta de SageMaker Studio o Studio Classic. Enumeración de clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic

Para conectar un clúster de Amazon EMR a un nuevo JupyterLab bloc de notas desde la interfaz de usuario de Studio:

1. En el panel izquierdo de la IA de Studio, seleccione el nodo Datos en el menú de navegación izquierdo. Navegue hasta Aplicaciones y clústeres de Amazon EMR. Se abrirá una página con una lista de los clústeres de Amazon EMR a los que puede acceder desde Studio en la pestaña Clústeres de Amazon EMR.

   > **Note**
   >
   > Si usted o su administrador han configurado los permisos para permitir el acceso entre cuentas a los clústeres de Amazon EMR, podrá ver una lista consolidada de los clústeres de todas las cuentas a las que haya concedido acceso a Studio.

2. Seleccione un clúster de Amazon EMR que desee conectar a un nuevo cuaderno y, a continuación, seleccione Asociar a cuaderno. Esto abre una ventana modal que muestra la lista de sus JupyterLab espacios.

3. - Seleccione el espacio desde el que desea iniciar una JupyterLab aplicación y, a continuación, elija Abrir bloc de notas. Se abrirá una JupyterLab aplicación desde el espacio elegido y se abrirá un nuevo bloc de notas.

   > **Note**
   >
   > Los usuarios de Studio Classic deben seleccionar una imagen y un kernel. Para obtener una lista de imágenes compatibles, consulte Imágenes y kernels compatibles para conectarse a un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic o Traiga su propia imagen.

- Como alternativa, puede crear un nuevo espacio privado pulsando el botón Crear nuevo espacio en la parte superior de la ventana modal. Introduzca un nombre para su espacio y, a continuación, seleccione Crear espacio y abrir el cuaderno. De este modo, se crea un espacio privado con el tipo de instancia predeterminado y la imagen de SageMaker distribución más reciente disponible, se inicia una JupyterLab aplicación y se abre un nuevo bloc de notas.

4. Si el clúster que seleccione no utiliza la autenticación Kerberos, LDAP o de rol de tiempo de ejecución, Studio le pedirá que seleccione el tipo de credencial. Elija entre Http basic authentication (Autenticación básica HTTP) o No credentials (Sin credenciales) e introduzca sus credenciales, si corresponde.

   Si el clúster que selecciona admite roles de tiempo de ejecución, elija el nombre de el rol de IAM que su clúster de Amazon EMR puede asumir para la ejecución del trabajo.

   > **Important**
   >
   > Para conectar correctamente un JupyterLab bloc de notas a un clúster de Amazon EMR que admita funciones de tiempo de ejecución, primero debe asociar la lista de funciones de tiempo de ejecución a su dominio o perfil de usuario, tal y como se describe en. the section called “Configuración de roles de tiempo de ejecución de IAM para el acceso al clúster de Amazon EMR” Si no realiza este paso, no podrá establecer la conexión.

   Al seleccionarlo, un comando de conexión rellena la primera celda del cuaderno e inicia la conexión con el clúster de Amazon EMR.

   Cuando la conexión se realice correctamente, un mensaje confirmará la conexión y el inicio de la aplicación Spark.

Como alternativa, puede conectarse a un clúster desde una libreta JupyterLab o una de Studio Classic.

1. Seleccione el botón Clúster en la parte superior del cuaderno. Se abrirá una ventana modal con una lista de los clústeres de Amazon EMR en un estado `Running` al que puede acceder. Puede ver los clústeres de Amazon EMR de `Running` en la pestaña Clústeres de Amazon EMR.

> **Note**
>
> Para los usuarios de Studio Classic, Clúster solo es visible cuando se utiliza un kernel desde Imágenes y kernels compatibles para conectarse a un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic o desde Traiga su propia imagen. Si no puede ver Clúster en la parte superior de su cuaderno, asegúrese de que el administrador haya configurado la capacidad de detección de los clústeres y cambie a un kernel compatible.

2. Seleccione el clúster al que desea conectarse y, a continuación, elija Connect (Conectar).
3. Si ha configurado sus clústeres de Amazon EMR para que admitan roles de IAM en tiempo de ejecución, puede seleccionar su rol en el menú desplegable Rol de ejecución de Amazon EMR.

> **Important**
>
> Para conectar correctamente un JupyterLab bloc de notas a un clúster de Amazon EMR que admita funciones de tiempo de ejecución, primero debe asociar la lista de funciones de tiempo de ejecución a su dominio o perfil de usuario, tal y como se describe en. the section called “Configuración de roles de tiempo de ejecución de IAM para el acceso al clúster de Amazon EMR” Si no realiza este paso, no podrá establecer la conexión.

   De lo contrario, si el clúster que elija no utiliza la autenticación Kerberos, LDAP o de roles en tiempo de ejecución, Studio o Studio Classic le pedirá que seleccione el tipo de credencial. Puede elegir entre HTTP basic authentication (Autenticación básica HTTP) o No credential (Sin credenciales).
4. Studio añade un bloque de código a una celda activa y, a continuación, ejecuta un bloque de código para establecer la conexión. Esta celda contiene el comando mágico de conexión para conectar el cuaderno a la aplicación según el tipo de autenticación.

   Cuando la conexión se realice correctamente, un mensaje confirmará la conexión y el inicio de la aplicación Spark.

Conexión a un clúster de Amazon EMR mediante un comando de conexión

Para establecer una conexión a un clúster de Amazon EMR, puede ejecutar comandos de conexión dentro de una celda del cuaderno.

Al establecer la conexión, puede autenticarse mediante Kerberos, el Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o la autenticación de roles de IAM en tiempo de ejecución. El método de autenticación que elija depende de la configuración del clúster.

Puede consultar este ejemplo: Access Apache Livy using a Network Load Balancer on a Kerberos-enabled Amazon EMR cluster para configurar un clúster de Amazon EMR que utilice la autenticación Kerberos. Como alternativa, puede explorar las plantillas de CloudFormation ejemplo que utilizan la autenticación Kerberos o LDAP en el repositorio aws-samples/. sagemaker-studio-emr GitHub

Si su administrador ha habilitado el acceso entre cuentas, puede conectarse a su clúster de Amazon EMR desde un bloc de notas de Studio Classic, independientemente de si la aplicación y el clúster de Studio Classic residen en la AWS misma cuenta o en cuentas diferentes.

Para cada uno de los siguientes tipos de autenticación, utilice el comando especificado para conectarse al clúster desde su cuaderno de Studio o Studio Classic.

- Kerberos

  Añada el argumento `--assumable-role-arn` si necesita acceso entre cuentas a Amazon EMR. Añada el argumento `--verify-certificate` si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

```
%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type Kerberos --language python
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN ]
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]
```

- LDAP

  Añada el argumento `--assumable-role-arn` si necesita acceso entre cuentas a Amazon EMR. Añada el argumento `--verify-certificate` si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

```
%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type Basic_Access --language python
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN ]
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]
```

- NoAuth

Añada el argumento `--assumable-role-arn` si necesita acceso entre cuentas a Amazon EMR. Añada el argumento `--verify-certificate` si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

```
%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type None --language python
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN ]
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]
```

- Roles de IAM en tiempo de ejecución

  Añada el argumento `--assumable-role-arn` si necesita acceso entre cuentas a Amazon EMR. Añada el argumento `--verify-certificate` si se conecta a su clúster mediante HTTPS.

  Para obtener más información acerca de la conexión a un clúster de Amazon EMR utilizando las funciones de IAM en tiempo de ejecución, consulte Configuración de roles de tiempo de ejecución de IAM para el acceso al clúster de Amazon EMR en Studio.

```
%load_ext sagemaker_studio_analytics_extension.magics
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--auth-type Basic_Access \
--emr-execution-role-arn arn:aws:iam::studio_account_id:role/emr-execution-role-name
[--assumable-role-arn EMR_access_role_ARN]
[--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem]
```

Conectar a un clúster de Amazon EMR a través de HTTPS

Si ha configurado su clúster de Amazon EMR con el cifrado de tránsito habilitado y el servidor de Apache Livy para HTTPS y desea que Studio o Studio Classic se comunique con Amazon EMR mediante HTTPS, debe configurar Studio o Studio Classic para acceder a su clave de certificado.

En el caso de los certificados autofirmados o firmados por una autoridad de certificación (CA) local, puede hacerlo en dos pasos:

1. Descargue el archivo PEM del certificado en el sistema de archivos local con una de las siguientes opciones:
   - Función de carga de archivos integrada en Jupyter.
   - Una celda de cuaderno.

- (Solo para usuarios de Studio Classic) Un script de configuración del ciclo de vida (LCC).

  Para obtener información sobre cómo utilizar un script de LCC, consulte Personalización de una instancia de cuaderno mediante un script de configuración del ciclo de vida

2. Habilite la validación del certificado proporcionando la ruta al certificado en el argumento `--verify-certificate` del comando de conexión.

```
%sm_analytics emr connect --cluster-id cluster_id \
--verify-certificate /home/user/certificateKey.pem ...
```

Para los certificados públicos emitidos por una CA, defina la validación del certificado configurando el parámetro `--verify-certificate` como `true`.

Como alternativa, puede deshabilitar la validación del certificado configurando el parámetro `--verify-certificate` como `false`.

Puede encontrar la lista de comandos de conexión disponibles a un clúster de Amazon EMR en Conexión a un clúster de Amazon EMR mediante un comando de conexión.

Finalización de un clúster de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic

En el siguiente procedimiento se muestra cómo finalizar un clúster de Amazon EMR desde un cuaderno de Studio o Studio Classic.

Para terminar un clúster en un estado **`Running`**, diríjase a la lista de clústeres de Amazon EMR disponibles.

1. En la interfaz de usuario de Studio, desplácese hacia abajo hasta el nodo Datos en el menú de navegación de la izquierda.
2. Desplácese hasta el nodo Clústeres de EMR. Se abrirá una página con una lista de los clústeres de Amazon EMR a los que tiene acceso.
3. Seleccione el nombre del clúster que desea finalizar y, a continuación, seleccione Finalizar.
4. Se abrirá una ventana de confirmación en la que se le informará de que cualquier trabajo o dato pendiente del clúster se perderá permanentemente tras la finalización. Confirme pulsando de nuevo Terminate (Terminar).

Acceso a la interfaz de usuario de Spark desde Studio o Studio Classic

En las siguientes secciones se proporcionan instrucciones para acceder a la interfaz de usuario de Spark desde las SageMaker libretas AI Studio o Studio Classic. La IU de Spark le permite supervisar y depurar sus trabajos de Spark enviados para ejecutarlos en Amazon EMR desde cuadernos de Studio o Studio Classic. Los túneles SSH y los prefirmados URLs son dos formas de acceder a la interfaz de usuario de Spark.

Configurar los túneles SSH para acceder a la interfaz de usuario de Spark

Para configurar los túneles SSH para acceder a la interfaz de usuario de Spark, sigauna de las dos opciones de esta sección.

Opciones para configurar los túneles SSH:

- Opción 1: configurar un túnel SSH al nodo maestro utilizando el enrutamiento de puertos local
- Opción 2, parte 1: configurar un túnel SSH al nodo maestro utilizando el enrutamiento de puertos dinámico

  Opción 2, parte 2: configurar ajustes de proxy para ver sitios web alojados en el nodo maestro

Para obtener más información sobre la visualización de interfaces web alojadas en clústeres de Amazon EMR, consulte Ver las interfaces web alojadas en clústeres de Amazon EMR. También puedes visitar la consola de Amazon EMR para acceder a la interfaz de usuario de Spark.

> **Note**
>
> Puedes configurar un túnel SSH incluso si los prefirmados URLs no están disponibles.

Prefirmado URLs

Para crear con un solo clic URLs que pueda acceder a la interfaz de usuario de Spark en Amazon EMR SageMaker desde las libretas Studio o Studio Classic, debes habilitar los siguientes permisos de IAM. Elija la opción que más le convenga:

- Para los clústeres de Amazon EMR que estén en la misma cuenta que el bloc de notas de SageMaker Studio o Studio Classic: añada los siguientes permisos a la función de ejecución de IAM de SageMaker Studio o Studio Classic.

- Para los clústeres de Amazon EMR que se encuentran en una cuenta diferente (no en SageMaker Studio ni en un bloc de notas Studio Classic): añada los siguientes permisos al rol multicuenta para el que creó. Enumeración de clústeres de Amazon EMR desde Studio o Studio Classic

> **Note**
>
> Puede acceder a los prefirmados URLs desde la consola en las siguientes regiones:
>
> - Región del Este de EE. UU (Norte de Virginia)
> - Región del Oeste de EE. UU (Norte de California)
> - Región de Canadá (centro)
> - Región Europa (Fráncfort)
> - Región Europa (Estocolmo)
> - Región de Europa (Irlanda)
> - Región de Europa (Londres)
> - Región Europa (París)
> - Asia Pacífico (Tokio)
> - Región de Asia-Pacífico (Seúl)
> - Asia Pacific (Sydney) Region
> - Región de Asia-Pacífico (Bombay)
> - Región de Asia-Pacífico (Singapur)
> - América del Sur (São Paulo)

La siguiente política le da acceso a los prefirmados URLs para su función de ejecución.

```
{
        "Sid": "AllowPresignedUrl",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "elasticmapreduce:DescribeCluster",
            "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
            "elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
            "elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
            "elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
            "elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
```

```
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:elasticmapreduce:region:account-id:cluster/*"
        ]
}
```

Blogs y documentos técnicos

En los siguientes blogs, se utiliza un caso práctico sobre la predicción de sentimientos en la reseña de una película para ilustrar el proceso de ejecución de un flujo de trabajo completo de machine learning. Esto incluye la preparación de datos, la supervisión de los trabajos de Spark y el entrenamiento e implementación de un modelo de machine learning para obtener predicciones directamente desde su cuaderno de Studio o Studio Classic.

- Cree y gestione clústeres de Amazon EMR desde SageMaker Studio o Studio Classic para ejecutar cargas de trabajo interactivas de Spark y ML.
- Para extender el caso de uso a una configuración multicuenta en la que SageMaker Studio o Studio Classic y su clúster de Amazon EMR se implementan en cuentas AWS independientes, consulte Crear y administrar clústeres de Amazon EMR SageMaker desde Studio o Studio Classic para ejecutar cargas de trabajo interactivas de Spark y ML, parte 2.

Véase también:

- Un tutorial de la configuración de Acceso a Apache Livy mediante un Equilibrador de carga de red en un clúster Amazon EMR habilitado para Kerberos.
- AWS documentos técnicos sobre las prácticas recomendadas de SageMaker Studio o Studio Classic.

Resolución de problemas

Al trabajar con clústeres de Amazon EMR desde cuadernos de Studio o Studio Classic, es posible que encuentre varios problemas o desafíos potenciales durante el proceso de conexión o uso. Para ayudarle a solucionar y resolver estos errores, en esta sección se proporcionan instrucciones sobre los problemas más comunes que pueden surgir.

Aprenda a solucionar los errores más comunes que pueden producirse al conectar o utilizar los clústeres de Amazon EMR desde los cuadernos de Studio o Studio Classic.

Solucionar problemas de conexiones Livy que estén bloqueadas o defectuosas

Los siguientes son problemas de conectividad de Livy que pueden producirse al utilizar los clústeres de Amazon EMR de los cuadernos de Studio o Studio Classic.

- El clúster de Amazon EMR ha detectado un out-of-memory error.

  Una posible razón por la que una conexión de Livy se `sparkmagic` bloquea o falla es si el clúster de Amazon EMR ha detectado un out-of-memory error.

  De forma predeterminada, el parámetro de configuración de Java del controlador Apache Spark, `spark.driver.defaultJavaOptions`. está establecido en `-XX:OnOutOfMemoryError='kill -9 %p'`. Esto significa que la acción predeterminada que se toma cuando el programa del controlador encuentra una `OutOfMemoryError` es terminar el programa de controlador enviando una señal SIGKILL. Cuando se cierra el controlador Apache Spark, cualquier conexión de Livy `sparkmagic` que dependa de ese controlador se bloquea o falla. Esto se debe a que el controlador Spark es responsable de administrar los recursos de la aplicación Spark, incluida la programación y ejecución de las tareas. Sin el controlador, la aplicación Spark no puede funcionar y cualquier intento de interactuar con él fracasa.

  Si sospecha que su clúster de Spark tiene problemas de memoria, puede consultar los registros de Amazon EMR. Los contenedores bloqueados debido a out-of-memory errores suelen salir con un código de. 137 En esos casos, tendrá que reiniciar la aplicación de Spark y establecer una nueva conexión con Livy para reanudar la interacción con el clúster de Spark.

  Puedes consultar el artículo de la base de conocimientos ¿Cómo resuelvo el error «YARN ha eliminado un contenedor por superar los límites de memoria» en Spark en Amazon EMR? aquí AWS re:Post encontrarás información sobre las distintas estrategias y parámetros que se pueden utilizar para solucionar un out-of-memory problema.

  Le recomendamos que consulte las guías de prácticas recomendadas de Amazon EMR para conocer las prácticas recomendadas y la orientación de ajuste sobre la ejecución de cargas de trabajo de Apache Spark en sus clústeres de Amazon EMR.
- Se agota el tiempo de espera de su sesión de Livy cuando se conecta a un clúster de Amazon EMR por primera vez.

  Cuando se conecta inicialmente a un clúster de Amazon EMR mediante Apache Livy sagemaker-studio-analytics-extension, que permite la conexión a un clúster remoto de Spark (Amazon EMR) a

través de la SparkMagicbiblioteca mediante Apache Livy, es posible que se produzca un error de tiempo de espera de conexión:

```
An error was encountered: Session 0 did not start up in 60 seconds.
```

Si su clúster de Amazon EMR requiere la inicialización de una aplicación Spark al establecer una conexión, existe una mayor probabilidad de que se produzcan errores de tiempo de espera de la conexión.

Para reducir las probabilidades de que se agoten los tiempos de espera al conectarse a un clúster de Amazon EMR mediante Livy, a través de la extensión de análisis, `sagemaker-studio-analytics-extension` versión `0.0.19` y posteriores, anulan el tiempo de espera predeterminado de la sesión del servidor a `120` segundos en lugar del valor predeterminado de `sparkmagic` de `60` segundos.

Le recomendamos que actualice la extensión `0.0.18` y, anteriores ejecutando el siguiente comando de actualización.

```
pip install --upgrade sagemaker-studio-analytics-extension
```

Tenga en cuenta que al proporcionar una configuración de tiempo de espera personalizada en `sparkmagic`, `sagemaker-studio-analytics-extension` respeta esta anulación. Sin embargo, si se establece el tiempo de espera de la sesión en `60` segundos, se activa automáticamente el tiempo de espera predeterminado de la sesión del servidor de `120` segundos en `sagemaker-studio-analytics-extension`.

Preparación de datos mediante sesiones interactivas AWS Glue

Las sesiones interactivas de AWS Glue son un servicio sin servidor que puede utilizar para recopilar, transformar, limpiar y preparar datos para almacenarlos en sus lagos de datos y canalizaciones de datos. Las sesiones interactivas de AWS Glue proporcionan un entorno de ejecución de Apache Spark, bajo demanda y sin servidores, que puede inicializar en cuestión de segundos en una unidad de procesamiento de datos (DPU) dedicada sin tener que aprovisionar ni administrar una compleja infraestructura de clústeres de computación. Tras la inicialización, puedes navegar por el catálogo de AWS Glue datos, ejecutar consultas de gran tamaño, acceder a los datos regidos por AWS Lake Formation ellos y analizarlos y prepararlos de forma interactiva con Spark, directamente en tus blocs de notas de Studio o Studio Classic. A continuación, puedes usar los datos preparados

para entrenar, ajustar e implementar modelos mediante las herramientas de aprendizaje automático diseñadas específicamente en SageMaker Studio o Studio Classic. Deberías considerar las sesiones AWS Glue interactivas para tus cargas de trabajo de preparación de datos si deseas un servicio Spark sin servidor con un control moderado de la configurabilidad y la flexibilidad.

Puedes iniciar una sesión AWS Glue interactiva iniciando un JupyterLab bloc de notas en Studio o Studio Classic. Al iniciar su cuaderno, elija el kernel `Glue PySpark and Ray` o `Glue Spark` integrado. Al hacerlo, se inicia automáticamente una sesión de Spark interactiva y sin servidor. No es necesario aprovisionar ni administrar ningún clúster o infraestructura de computación. Tras la inicialización, puede explorar los datos e interactuar con ellos desde sus cuadernos de Studio o Studio Classic.

Antes de iniciar la sesión AWS Glue interactiva en Studio o Studio Classic, debe establecer las funciones y políticas adecuadas. Además, es posible que tenga que proporcionar acceso a recursos adicionales, como un bucket de almacenamiento de Amazon S3. Para obtener más información sobre las políticas de IAM requeridas, consulte Permisos para sesiones AWS Glue interactivas en Studio o Studio Classic.

Studio y Studio Classic ofrecen una configuración predeterminada para la sesión AWS Glue interactiva; sin embargo, puedes usar el catálogo completo AWS Glue de comandos mágicos de Jupyter para personalizar aún más tu entorno. Para obtener información sobre las magias de Jupyter predeterminadas y adicionales que puede utilizar en su AWS Glue sesión interactiva, consulte. Configura tu sesión AWS Glue interactiva en Studio o Studio Classic

- Los usuarios de Studio Classic que inicien una sesión AWS Glue interactiva pueden seleccionar entre las siguientes imágenes y núcleos:
  - Imágenes: `SparkAnalytics 1.0`, `SparkAnalytics 2.0`
  - Kernel: `Glue Python [PySpark and Ray]` y `Glue Spark`
- Para los usuarios de Studio, utilice la imagen de SageMaker distribución predeterminada y seleccione un núcleo `Glue Python [PySpark and Ray]` o un `Glue Spark` núcleo.

Comience con las sesiones AWS Glue interactivas

En esta guía, aprenderás a iniciar una sesión AWS Glue interactiva en SageMaker AI Studio Classic y a gestionar tu entorno con Jupyter magics.

Permisos para sesiones AWS Glue interactivas en Studio o Studio Classic

En esta sección se enumeran las políticas necesarias para ejecutar sesiones AWS Glue interactivas en Studio o Studio Classic y se explica cómo configurarlas. En concreto, se detalla cómo:

- Adjunta la política `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole` gestionada a tu función de ejecución de SageMaker IA.
- Cree una política personalizada en línea para su función de ejecución de SageMaker IA.
- Modifique la relación de confianza de su función de ejecución de la SageMaker IA.

Asociación de la política administrada de **`AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`** a su rol de ejecución

1. Abra la consola de IAM.
2. En el panel izquierdo, seleccione Roles.
3. Busque el rol de ejecución de Studio Classic que utiliza su perfil de usuario. Para obtener más información acerca de cómo ver un perfil de usuario, consulte Visualización de perfiles de usuario en un dominio.
4. Elija el nombre del rol para abrir la página de resumen del rol.
5. En la pestaña Permisos, seleccione Asociar políticas en el menú desplegable Agregar permisos.
6. Seleccione la casilla situada junto a la política administrada `AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole`.
7. Seleccione Asociar políticas.

   La página de resumen muestra las políticas administradas que acaba de añadir.

Creación de la política personalizada insertada en su rol de ejecución

1. Seleccione Crear política insertada en el menú desplegable Agregar permisos.
2. Seleccione la pestaña JSON.
3. Copie y pegue la siguiente política.

   JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "uniqueStatementId",

            "Effect": "Allow",
            "Action": [
      "iam:GetRole",
                "iam:PassRole",
                "sts:GetCallerIdentity"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/GlueServiceRole*"
        }
    ]
}
```

4. Elija Revisar política.
5. Introduzca un Nombre y, a continuación, elija Crear política.

   La página de resumen muestra la política personalizada que acaba de añadir.

Modificación de la relación de confianza de su rol de ejecución

1. Seleccione la pestaña Relaciones de confianza.
2. Elija Editar la política de confianza.
3. Copie y pegue la siguiente política.

   JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": [
                "glue.amazonaws.com",
                "sagemaker.amazonaws.com"
            ]
        },
```

```
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
}
```

4. Elija Actualizar política.

Puede añadir roles y políticas adicionales si necesita acceder a otros recursos de AWS . Para obtener una descripción de las funciones y políticas adicionales que puede incluir, consulte las sesiones interactivas con IAM en la AWS Glue documentación.

Propagación de etiquetas

Las etiquetas se utilizan habitualmente para realizar un seguimiento de los costos y asignarlos, para controlar el acceso a la sesión, para aislar los recursos y mucho más. Para obtener más información sobre cómo añadir metadatos a sus recursos de AWS mediante el etiquetado o para obtener más información sobre casos de uso habituales, consulte Información adicional.

Puedes habilitar la propagación automática de AWS etiquetas a las nuevas sesiones AWS Glue interactivas creadas desde la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic. Cuando se crea una sesión AWS Glue interactiva desde Studio o Studio Classic, todas las etiquetas definidas por el usuario adjuntas al perfil de usuario o al espacio compartido se transfieren a la nueva sesión AWS Glue interactiva. Además, Studio y Studio Classic añaden automáticamente dos etiquetas internas AWS generadas (`sagemaker:user-profile-arn`y`sagemaker:domain-arn`) o (`sagemaker:shared-space-arn`y`sagemaker:domain-arn`)) a las nuevas sesiones AWS Glue interactivas creadas a partir de su interfaz de usuario. Puede usar estas etiquetas para agregar los costos de los distintos dominios, perfiles de usuario o espacios.

Habilitación de la propagación de etiquetas

Para habilitar la propagación automática de las etiquetas a las nuevas sesiones AWS Glue interactivas, establece los siguientes permisos para tu función de ejecución de SageMaker IA y la función de IAM asociada a tu AWS Glue sesión:

> **Note**
>
> De forma predeterminada, la función asociada a la sesión AWS Glue interactiva es la misma que la función de ejecución de la SageMaker IA. Puede especificar un rol de ejecución diferente para la sesión AWS Glue interactiva mediante el comando `%iam_role` mágico.

Para obtener más información sobre los comandos mágicos de Jupyter disponibles para configurar sesiones interactivas de AWS Glue , consulte Configura tu sesión AWS Glue interactiva en Studio o Studio Classic.

- En tu función de ejecución de SageMaker IA: crea una nueva política en línea y pega el siguiente archivo JSON. La política otorga al rol de ejecución permiso para describir (`DescribeUserProfileDescribeSpace`,`DescribeDomain`) y enumerar las etiquetas (`ListTag`) configuradas en los perfiles de usuario, los espacios compartidos y el dominio de la SageMaker IA.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:ListTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:DescribeUserProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:DescribeSpace"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
    ]
}
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
```

```
            "sagemaker:DescribeDomain"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*"
        ]
}
```

- En el rol de IAM de su sesión de AWS Glue : cree una nueva política insertada y pegue el siguiente archivo de JSON. La política concede a su rol permiso para asociar etiquetas (`TagResource`) a su sesión o recuperar su lista de etiquetas (`GetTags`).

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:TagResource",
        "glue:GetTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:session/*"
    ]
}
```

> **Note**
>
> - Los errores que se producen al aplicar esos permisos no impiden la creación de sesiones AWS Glue interactivas. Puede encontrar detalles sobre el motivo del error en los CloudWatchregistros de Studio o Studio Classic.
> - Debe reiniciar el núcleo de la sesión AWS Glue interactiva para propagar la actualización del valor de una etiqueta.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- Una vez que se asocia una etiqueta a una sesión, no se puede eliminar por medio de propagación.

  Puede eliminar las etiquetas de una sesión AWS Glue interactiva directamente a través de la AWS CLI, la AWS Glue API o la https://console.aws.amazon.com/sagemaker/. Por ejemplo, con el AWS CLI, puede eliminar una etiqueta proporcionando el ARN de la sesión y las claves de etiqueta que desea eliminar de la siguiente manera:

```
aws glue untag-resource \
--resource-arn arn:aws:glue:region:account-id:session:session-name \
--tags-to-remove tag-key1,tag-key2
```

- Studio y Studio Classic añaden dos etiquetas internas AWS generadas (`sagemaker:user-profile-arnsagemaker:domain-arn`) o (`sagemaker:shared-space-arnsagemaker:domain-arn`)) a las nuevas sesiones AWS Glue interactivas creadas a partir de su interfaz de usuario. Esas etiquetas se tienen en cuenta para el límite de 50 etiquetas establecido en todos los AWS recursos. Tanto `sagemaker:user-profile-arn` como `sagemaker:shared-space-arn` contienen el ID de dominio al que pertenecen.
- Las teclas de etiquetas que comiencen por `aws:AWS:`, o cualquier combinación de letras mayúsculas y minúsculas como prefijo de las claves no se propagan y están reservadas para su uso. AWS

Información adicional

Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte los siguientes recursos:

- Para obtener información sobre cómo agregar metadatos a sus AWS recursos mediante el etiquetado, consulte Etiquetar recursos. AWS
- Para obtener más información sobre el seguimiento de los costos mediante etiquetas, consulte el análisis de costos en las prácticas recomendadas de administración de Studio.
- Para obtener información sobre cómo controlar el acceso a ellos en AWS Glue función de las claves de las etiquetas, consulte ABAC with. AWS Glue

Inicie su sesión AWS Glue interactiva en Studio o Studio Classic

Después de crear los roles, las políticas y el dominio de SageMaker IA, puede iniciar su sesión AWS Glue interactiva en Studio o Studio Classic.

1. Inicie sesión en la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Studio.
3. En la página de inicio de Studio, seleccione el dominio y perfil de usuario para inicializar Studio.
4. Selecciona Open Studio e inicia una aplicación JupyterLab o una de Studio Classic.
5. En la vista de Jupyter, seleccione Archivo, Nuevo y luego Cuaderno.

6. Para los usuarios de Studio Classic: en el menú desplegable Imagen, selecciona SparkAnalytics 1.0 o SparkAnalytics2.0. En el menú desplegable del núcleo, selecciona Glue Spark o Glue Python [PySpark and Ray]. Elija Seleccionar.

   Para los usuarios de Studio, selecciona un núcleo de Glue Spark o Glue Python [PySpark and Ray]

7. (Opcional) Utilice los comandos mágicos de Jupyter para personalizar el entorno. Para obtener más información sobre los comandos mágicos de Jupyter, consulte Configura tu sesión AWS Glue interactiva en Studio o Studio Classic.

8. Empiece a escribir sus scripts de procesamiento de datos de Spark. El siguiente cuaderno muestra un end-to-end flujo de trabajo para ETL en un conjunto de datos grande mediante una sesión AWS Glue interactiva, un análisis exploratorio de datos, un preprocesamiento de datos y, por último, el entrenamiento de un modelo con los datos procesados con IA. SageMaker

Configura tu sesión AWS Glue interactiva en Studio o Studio Classic

> **Note**
>
> Todas las configuraciones mágicas se transfieren a las sesiones posteriores durante la vida útil del núcleo. AWS Glue

Puede utilizar Jupyter magics en su sesión AWS Glue interactiva para modificar sus parámetros de sesión y configuración. Los comandos mágicos son comandos cortos con el prefijo % al principio de las celdas de Jupyter, que proporcionan una forma rápida y sencilla de ayudarle a controlar su entorno. En su sesión AWS Glue interactiva, las siguientes funciones mágicas están configuradas de forma predeterminada:

Comando mágico	Predeterminado
`%glue_version`	3.0
`%iam_role`	*execution role attached to your SageMaker AI domain*
`%region`	su región

Puede utilizar comandos mágicos para personalizar aún más su entorno. Por ejemplo, si desea cambiar el número de trabajadores asignados a su trabajo de los cinco predeterminados a 10, puede especificar `%number_of_workers 10`. Si desea configurar la sesión para que se detenga tras 10 minutos de inactividad en lugar de los 2880 predeterminados, puede especificar `%idle_timeout 10`.

Todas las magias de Jupyter disponibles actualmente también AWS Glue están disponibles en Studio o Studio Classic. Para ver la lista completa de las AWS Glue magias disponibles, consulta Cómo configurar sesiones AWS Glue interactivas para las libretas de Jupyter y Studio. AWS Glue

AWS Glue precios de sesiones interactivas

Al utilizar sesiones AWS Glue interactivas en las libretas de Studio o Studio Classic, se te cobrará por separado el uso de los recursos en las libretas de Studio AWS Glue y en las libretas de Studio.

AWS los cargos por las sesiones AWS Glue interactivas se basan en el tiempo que la sesión esté activa y en el número de unidades de procesamiento de datos (DPU) utilizadas. Se le cobrará una tarifa por hora según la cantidad de cargas de trabajo DPUs utilizadas para ejecutar sus cargas de trabajo, que se facturará en incrementos de un segundo. AWS Glue Las sesiones interactivas asignan un valor predeterminado de cinco DPUs y requieren un mínimo de dos. DPUs También hay una duración mínima de facturación de un minuto para cada sesión interactiva. Para ver los ejemplos de AWS Glue tarifas y precios, o para estimar sus costos con la calculadora de AWS precios, consulte AWS Glue precios.

Su cuaderno Studio o Studio Classic se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 y se le cobra por el tipo de instancia que elija, en función de la duración del uso. Studio Classic le asigna un tipo de instancia de EC2 predeterminado `ml-t3-medium` cuando selecciona la imagen `SparkAnalytics` y el kernel asociado. Puede cambiar el tipo de instancia de su cuaderno de Studio Classic para que se ajuste a su carga de trabajo. Para obtener información sobre los precios de Studio y Studio Classic, consulta los SageMaker precios de Amazon.

Prepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data Wrangler

> **Important**
>
> Amazon SageMaker Data Wrangler se ha integrado en Amazon SageMaker Canvas. Con la nueva experiencia Data Wrangler en SageMaker Canvas, además de la interfaz visual,

puede utilizar una interfaz de lenguaje natural para explorar y transformar sus datos. Para obtener más información sobre Data Wrangler en SageMaker Canvas, consulte. Preparación de datos

Amazon SageMaker Data Wrangler (Data Wrangler) es una función de Amazon SageMaker Studio Classic que proporciona una end-to-end solución para importar, preparar, transformar, caracterizar y analizar datos. Puede integrar un flujo de preparación de datos de Data Wrangler en sus flujos de trabajo de machine learning (ML) a fin de simplificar y agilizar el preprocesamiento de datos y la ingeniería de características sin apenas codificación. También puede añadir sus propios scripts y transformaciones de Python para personalizar flujos de trabajo.

Data Wrangler proporciona las siguientes funcionalidades principales para ayudarle a analizar y preparar los datos para las aplicaciones de machine learning.

- Importación: Conéctese e importe datos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Athena (Athena), Amazon Redshift, Snowflake y Databricks.
- Flujo de datos: cree un flujo de datos para definir una serie de pasos de preparación de datos para el ML. Puede usar un flujo para combinar conjuntos de datos de diferentes orígenes, identificar el número y los tipos de transformaciones que desea aplicar a los conjuntos de datos y definir un flujo de trabajo de preparación de datos que se pueda integrar en una canalización de ML.
- Transformación: limpie y transforme su conjunto de datos mediante transformaciones estándar, como herramientas de formato para datos numéricos, vectoriales y de cadenas. Personalice sus datos mediante transformaciones como texto, incrustación y codificación categórica. date/time
- Generación de información sobre los datos: verifique automáticamente la calidad de los datos y detecte anomalías en estos con Data Wrangler Data Insights y Quality Report.
- Análisis: analice las características de su conjunto de datos en cualquier punto del flujo. Data Wrangler incluye herramientas integradas de visualización de datos, como diagramas de dispersión e histogramas; también dispone de herramientas para el análisis de datos, como el análisis de fuga de objetivos y el modelado rápido para comprender la correlación de características.
- Exportación: exporte su flujo de trabajo de preparación de datos a una ubicación distinta. A continuación, se muestran algunos ejemplos de ubicaciones.
  - Bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
  - Amazon SageMaker Pipelines: utilice Pipelines para automatizar la implementación de modelos. Puede exportar los datos que ha transformado directamente en las canalizaciones.

- Amazon SageMaker Feature Store: almacene las funciones y sus datos en una tienda centralizada.
- Script de Python. Almacene los datos y sus transformaciones en un script de Python para sus flujos de trabajo personalizados.

Para empezar a utilizar Data Wrangler, consulte Introducción a Data Wrangler.

> **Important**
>
> Data Wrangler ya no es compatible con la versión 1 () de Jupyter Lab. JL1 Para acceder a las últimas características y mejoras, actualice a la versión 3 de Jupyter Lab. Para obtener más información acerca de la actualización, consulte Vea y actualice la JupyterLab versión de una aplicación desde la consola.

> **Important**
>
> La información y los procedimientos de esta guía utilizan la versión más reciente de Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo actualizar Studio Classic a la última versión, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Debe utilizar la versión 1.3.0 de Studio Classic o posteriores. Utilice el siguiente procedimiento para abrir Amazon SageMaker Studio Classic y ver qué versión está ejecutando.

Para abrir Studio Classic y comprobar su versión, consulte el siguiente procedimiento.

1. Sigue los pasos que se indican Requisitos previos a continuación para acceder a Data Wrangler a través de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Junto al usuario que desee utilizar para inicializar Studio Classic, seleccione Lanzar aplicación.
3. Elija Studio.
4. Cuando Studio Classic se cargue, seleccione Archivo, Nuevo y, por último, Terminal.



5. Tras iniciar Studio Classic, seleccione Archivo, Nuevo y, por último, Terminal.
6. Introduzca `cat /opt/conda/share/jupyter/lab/staging/yarn.lock | grep -A 1 "@amzn/sagemaker-ui-data-prep-plugin@"` para imprimir la versión de su instancia de Studio Classic. Para utilizar Snowflake, debe tener la versión 1.3.0 de Studio Classic.



Puede actualizar Amazon SageMaker Studio Classic desde Consola de administración de AWS. Para obtener más información sobre la actualización de Studio Classic, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Temas

- Introducción a Data Wrangler

- Importación
- Creación y uso de un flujo de Data Wrangler
- Información sobre los datos y la calidad de los datos
- Entrenamiento automático de modelos en su flujo de datos
- Datos de transformación
- Análisis y visualización
- Reutilización de flujos de datos para diferentes conjuntos de datos
- Exportación
- Utilice un widget interactivo de preparación de datos en un bloc de notas clásico de Amazon SageMaker Studio para obtener información valiosa sobre los datos
- Seguridad y permisos
- Notas de la versión
- Solucionar problemas
- Aumentar el límite de instancias de Amazon EC2
- Actualización de Data Wrangler
- Apagado de Data Wrangler

Introducción a Data Wrangler

Amazon SageMaker Data Wrangler es una función de Amazon SageMaker Studio Classic. Utilice esta sección para obtener información sobre cómo acceder a Data Wrangler y empezar a usarlo. Haga lo siguiente:

1. Complete cada paso en Requisitos previos.
2. Siga el procedimiento indicado en Acceso a Data Wrangler para empezar a utilizar Data Wrangler.

Requisitos previos

Para utilizar Data Wrangler, debe completar los siguientes requisitos previos.

1. Para utilizar Data Wrangler, necesita tener acceso a una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obtener más información acerca de las instancias de Amazon EC2

que puede utilizar, consulte instancias. Para obtener información sobre cómo ver sus cuotas y, si es necesario, solicitar un aumento de cuota, consulte AWS service quotas.

2. Configure los permisos requeridos descritos en Seguridad y permisos.
3. Si su organización utiliza un firewall que bloquea el tráfico de Internet, debe tener acceso a lo siguiente: URLs

   - `https://ui.prod-1.data-wrangler.sagemaker.aws/`
   - `https://ui.prod-2.data-wrangler.sagemaker.aws/`
   - `https://ui.prod-3.data-wrangler.sagemaker.aws/`
   - `https://ui.prod-4.data-wrangler.sagemaker.aws/`

Para utilizar Data Wrangler, necesita una instancia de Studio Classic activa. Para obtener información sobre cómo lanzar una nueva instancia, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI. Cuando la instancia de Studio Classic esté Lista, siga las instrucciones de Acceso a Data Wrangler.

Acceso a Data Wrangler

En el siguiente procedimiento se supone que ya ha completado los Requisitos previos.

Para acceder a Data Wrangler en Studio Classic, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. También puede crear un flujo de Data Wrangler de la siguiente manera.

   a. En la barra de navegación superior, seleccione Archivo.

   b. Seleccione Nueva.

   c. Seleccione Flujo de Data Wrangler.



9. De forma opcional, puede cambiar el nombre del nuevo directorio y del archivo .flow.
10. Al crear un nuevo archivo .flow en Studio Classic, es posible que vea un carrusel que le presenta Data Wrangler.

    Puede que tarde unos minutos.

    Este mensaje se conserva mientras la KernelGatewayaplicación de tu página de detalles de usuario esté pendiente. Para ver el estado de esta aplicación, en la consola SageMaker AI de la página Amazon SageMaker Studio Classic, seleccione el nombre del usuario que está utilizando para acceder a Studio Classic. En la página de detalles del usuario, verá una KernelGatewayaplicación en Aplicaciones. Espere hasta que el estado de la aplicación sea Listo para empezar a usar Data Wrangler. Esto puede tardar unos 5 minutos la primera vez que inicie Data Wrangler.



11. Para empezar, elija un origen de datos y úsela para importar un conjunto de datos. Consulte Importación para obtener más información.

    Al importar un conjunto de datos, aparece en el flujo de datos. Para obtener más información, consulte Creación y uso de un flujo de Data Wrangler.

12. Después de importar un conjunto de datos, Data Wrangler infiere automáticamente el tipo de datos de cada columna. Seleccione + junto al paso Tipos de datos y seleccione Editar tipos de datos.

    > **Important**
    >
    > Después de añadir las transformaciones al paso Tipos de datos, no puede realizar una actualización masiva de los tipos de columnas mediante la opción Actualizar tipos.

13. Utilice el flujo de datos para añadir transformaciones y análisis. Para obtener más información, consulte Datos de transformación y Análisis y visualización.
14. Para exportar un flujo de datos completo, elija Exportar y elija una opción de exportación. Para obtener más información, consulte Exportación.
15. Por último, elija el icono Componentes y registros y seleccione Data Wrangler en la lista desplegable para ver todos los archivos .flow que ha creado. Puede utilizar este menú para buscar flujos de datos y moverse entre ellos.

Una vez que haya lanzado Data Wrangler, puede utilizar la siguiente sección para ver cómo puede usar Data Wrangler para crear un flujo de preparación de datos de machine learning.

Actualización de Data Wrangler

Se recomienda actualizar periódicamente la aplicación de Data Wrangler Studio Classic para acceder a las características y actualizaciones más recientes. El nombre de la aplicación Data Wrangler comienza por. sagemaker-data-wrang Para obtener más información sobre cómo actualizar una aplicación de Studio Classic, consulte Cierre y actualice las aplicaciones clásicas de Amazon SageMaker Studio.

Demostración: tutorial del conjunto de datos del Titanic de Data Wrangler

En las secciones siguientes, encontrará un tutorial para comenzar a utilizar Data Wrangler. En este tutorial se supone que ya ha seguido los pasos descritos en Acceso a Data Wrangler y que tiene abierto un nuevo archivo de flujo de datos que va a utilizar en la demostración. Puede que desee cambiar el nombre de este archivo .flow por un nombre similar a `titanic-demo.flow`.

En este tutorial se utiliza el conjunto de datos del Titanic. Se trata de una versión modificada del conjunto de datos del Titanic que puede importar a su flujo de Data Wrangler con más facilidad. Este conjunto de datos contiene el estado de supervivencia, la edad, el sexo y la clase (que sirve como indicador de la situación económica) de los pasajeros a bordo del viaje inaugural del RMS Titanic en 1912.

En este tutorial, debe realizar los siguientes pasos.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Abra su flujo de Data Wrangler y elija Usar conjunto de datos de muestra.
   - Cargue el conjunto de datos del Titanic en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y, a continuación, importe este conjunto de datos a Data Wrangler.
2. Analice este conjunto de datos mediante los análisis de Data Wrangler.
3. Defina un flujo de datos mediante las transformaciones de datos de Data Wrangler.
4. Exporte el flujo a un cuaderno de Jupyter que pueda usar para crear un trabajo de Data Wrangler.
5. Procesa tus datos e inicia un trabajo de formación para SageMaker entrenar a un clasificador XGBoost binario.

Carga del conjunto de datos a S3 e importación

Para comenzar, puede utilizar uno de los métodos siguientes para importar el conjunto de datos del Titanic a Data Wrangler:

- Importar el conjunto de datos directamente desde el flujo de Data Wrangler
- Cargar el conjunto de datos a Amazon S3 y, a continuación, importarlo a Data Wrangler

Para importar el conjunto de datos directamente a Data Wrangler, abra el flujo y elija Usar conjunto de datos de muestra.

La carga del conjunto de datos a Amazon S3 y la importación a Data Wrangler se parece más a la experiencia de importar sus propios datos. La siguiente información le indica cómo cargar su conjunto de datos e importarlo.

Antes de empezar a importar los datos a Data Wrangler, descargue el conjunto de datos del Titanic y cárguelo en un bucket de Amazon S3 (Amazon S3) de la región de AWS en la que desee realizar esta demostración.

Si es un usuario nuevo de Amazon S3, puede hacerlo mediante arrastrar y soltar en la consola de Amazon S3. Para obtener información al respecto, consulte Uploading Files and Folders by Using Drag and Drop en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

> **Important**
>
> Cargue su conjunto de datos en un depósito de S3 en la misma AWS región que desee usar para completar esta demostración.

Cuando el conjunto de datos se haya cargado correctamente en Amazon S3, podrá importarlo a Data Wrangler.

Importación del conjunto de datos del Titanic a Data Wrangler

1. Elija el botón Importar datos en la pestaña Flujo de datos o elija la pestaña Importar.
2. Seleccione Amazon S3.
3. Use la tabla Importar un conjunto de datos de S3 para buscar el bucket en el que agregó el conjunto de datos del Titanic. Elija el archivo CSV del conjunto de datos del Titanic para abrir el panel Detalles.
4. En Detalles, el Tipo de archivo debe ser CSV. Marque la Primera fila es el encabezado para especificar que la primera fila del conjunto de datos es un encabezado. También puede asignar al conjunto de datos un nombre más descriptivo, como **`Titanic-train`**.

5. Elija el botón Importar.

Cuando el conjunto de datos se importa a Data Wrangler, aparece en la pestaña Flujo de datos. Puede hacer doble clic en un nodo para acceder a la vista de detalles del nodo, que le permite añadir transformaciones o análisis. Puede utilizar el icono con el signo más para acceder rápidamente a la navegación. En la siguiente sección, utilizará este flujo de datos para agregar pasos de análisis y transformación.

Flujo de datos

En la sección de flujo de datos, los únicos pasos del flujo de datos son el conjunto de datos recién importado y un paso de Tipo de datos. Tras aplicar las transformaciones, puede volver a esta pestaña y ver el aspecto del flujo de datos. Ahora, añada algunas transformaciones básicas en las pestañas Preparar y Analizar.

Preparación y visualización

Data Wrangler tiene transformaciones y visualizaciones integradas que puede utilizar para analizar, limpiar y transformar los datos.

La pestaña Datos de la vista detallada del nodo muestra todas las transformaciones integradas en el panel derecho, que también contiene un área en la que puede agregar transformaciones personalizadas. El siguiente caso de uso muestra cómo utilizar estas transformaciones.

Para obtener información que pueda ayudarle con la exploración de datos y la ingeniería de características, cree un informe de información y calidad de los datos. La información del informe puede ayudarle a limpiar y procesar los datos. Le proporciona información como el número de valores ausentes y el número de valores atípicos. Si tiene problemas con los datos, como una fuga de objetivos o un desequilibrio, el informe de información puede indicarle esos problemas. Para obtener más información acerca de la creación de un informe, consulte Información sobre los datos y la calidad de los datos.

Exploración de datos

En primer lugar, cree una tabla de resumen de los datos mediante un análisis. Haga lo siguiente:

1. Seleccione el signo + situado junto al paso Tipo de datos del flujo de datos y seleccione Agregar análisis.
2. En el área Análisis, seleccione Tabla de resumen en la lista desplegable.

3. Asigne un nombre a la tabla de resumen.
4. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa de la tabla que se va a crear.
5. Elija Guardar para guardarla en su flujo de datos. Aparece en Todos los análisis.

Con las estadísticas que ve, puede realizar observaciones similares a las siguientes sobre este conjunto de datos:

- La tarifa media (media) ronda los 33 USD, mientras que la máxima supera los 500 USD. Es probable que esta columna tenga valores atípicos.
- Este conjunto de datos usa ? para indicar los valores ausentes. Faltan valores en varias columnas: cabin, embarked y home.dest
- Faltan más de 250 valores en la categoría de edad.

A continuación, limpie los datos con la información obtenida de estas estadísticas.

Eliminación de columnas sin utilizar

Con el análisis de la sección anterior, limpie el conjunto de datos para prepararlo para el entrenamiento. Para añadir una nueva transformación al flujo de datos, seleccione el signo + junto al paso Tipo de datos del flujo de datos y seleccione Agregar transformación.

En primer lugar, elimine las columnas que no desee utilizar para el entrenamiento. Para ello, puede usar la biblioteca de análisis de datos de Pandas o una de las transformaciones integradas.

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar las columnas sin utilizar.

Para eliminar las columnas sin utilizar.

1. Abra el flujo de Data Wrangler.
2. Hay dos nodos en el flujo de Data Wrangler. Seleccione el signo + situado a la derecha del nodo Tipos de datos.
3. Seleccione Agregar transformación.
4. En la columna Todos los pasos, seleccione Agregar paso.
5. En la lista de transformaciones Estándar, elija Administrar columnas. Las transformaciones estándar son transformaciones integradas y listas para usar. Asegúrese de que esté seleccionado Eliminar columna.

6. En Columnas a eliminar, marque los siguientes nombres de columna:

   - cabin
   - ticket
   - name
   - sibsp
   - parch
   - home.dest
   - boat
   - cuerpo
7. Seleccione Preview (Versión preliminar).
8. Compruebe que se hayan eliminado las columnas y, a continuación, pulse Agregar.

Para hacer esto con Pandas, siga estos pasos.

1. En la columna Todos los pasos, seleccione Agregar paso.
2. En la lista de transformación Personalizada, elija Transformación personalizada.
3. Proporcione un nombre para la transformación y elija Python (Pandas) en la lista desplegable.
4. Introduzca el siguiente script de Python en el cuadro de código.

```
cols = ['name', 'ticket', 'cabin', 'sibsp', 'parch', 'home.dest','boat', 'body']
df = df.drop(cols, axis=1)
```

5. Elija Vista previa para obtener una vista previa del cambio y, a continuación, elija Agregar para agregar la transformación.

Eliminación de los valores ausentes

Ahora, limpie los valores ausentes. Puede hacerlo con el grupo de transformación Manejo de valores ausentes.

Faltan valores en varias columnas. En las columnas restantes, faltan los valores age y fare. Inspeccione esto mediante una Transformación personalizada.

Con la opción Python (Pandas), utilice lo siguiente para revisar rápidamente el número de entradas en cada columna:

```
df.info()
```



Para eliminar las filas en las que falten valores en la categoría age, haga lo siguiente:

1. Elija Manejo de ausentes.
2. Elija Eliminar ausentes para el Transformador.
3. Elija age de la Columna de entrada.
4. Elija Vista previa para ver el nuevo marco de datos y, a continuación, elija Agregar para agregar la transformación a su flujo.
5. Repita el mismo proceso para fare.

Puede utilizar `df.info()` en la sección Transformación personalizada para confirmar que todas las filas tienen ahora 1045 valores.

Pandas personalizados: codificación

Pruebe la codificación plana con Pandas. La codificación de datos categóricos es el proceso de crear una representación numérica de las categorías. Por ejemplo, si las categorías son `Dog` y `Cat`, puede codificar esta información en dos vectores: `[1,0]` representar `Dog` y `[0,1]` para representar `Cat`.

1. En la sección Transformación personalizada, elija Python (Pandas) en la lista desplegable.
2. Introduzca lo siguiente en el cuadro de código.

```
import pandas as pd

dummies = []
cols = ['pclass','sex','embarked']
for col in cols:
    dummies.append(pd.get_dummies(df[col]))

encoded = pd.concat(dummies, axis=1)

df = pd.concat((df, encoded),axis=1)
```

3. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del cambio. La versión codificada de cada columna se añade al conjunto de datos.
4. Elija Agregar para agregar la transformación.

SQL personalizado: columnas SELECT

Ahora, seleccione las columnas que desea conservar mediante SQL. Para esta demostración, seleccione las columnas que aparecen en la siguiente instrucción `SELECT`. Como survived es su columna objetivo para el entrenamiento, coloque esa columna primero.

1. En la sección Transformación personalizada, selecciona SQL (PySpark SQL) en la lista desplegable.
2. Introduzca lo siguiente en el cuadro de código.

```
SELECT survived, age, fare, 1, 2, 3, female, male, C, Q, S FROM df;
```

3. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del cambio. Las columnas que aparecen en la instrucción `SELECT` son las únicas columnas restantes.
4. Elija Agregar para agregar la transformación.

Exportación a un cuaderno de Data Wrangler

Cuando haya terminado de crear un flujo de datos, dispondrá de varias opciones de exportación. En la siguiente sección, se explica cómo exportar a un cuaderno de trabajo de Data Wrangler. Un

trabajo de Data Wrangler se utiliza para procesar los datos según los pasos definidos en el flujo de datos. Para obtener más información sobre todas las opciones de exportación, consulte Exportación.

Exportación a un cuaderno de trabajo de Data Wrangler

Cuando exporta el flujo de datos mediante un Trabajo de Data Wrangler, el proceso crea automáticamente un cuaderno de Jupyter. Este bloc de notas se abre automáticamente en su instancia de Studio Classic y está configurado para ejecutar un trabajo de SageMaker procesamiento que ejecute su flujo de datos de Data Wrangler, lo que se denomina trabajo de Data Wrangler.

1. Guarde el flujo de datos. Seleccione Archivo y, a continuación, seleccione Guardar flujo de Data Wrangler.
2. Vuelva a la pestaña Flujo de datos, seleccione el último paso del flujo de datos (SQL) y, a continuación, elija el signo + para abrir la navegación.
3. Elija Exportar y Amazon S3 (a través del cuaderno de Jupyter). Esto abrirá un cuaderno de Jupyter.



4. Elija cualquier kernel de Python 3 (ciencia de datos) para Kernel.
5. Cuando se inicie el núcleo, ejecute las celdas del cuaderno hasta Kick off SageMaker Training Job (opcional).
6. Si lo desea, puede ejecutar las celdas en Kick off SageMaker Training Job (opcional) si desea crear un trabajo de entrenamiento de SageMaker IA para entrenar a un XGBoost clasificador. Puedes encontrar el coste de realizar un trabajo de SageMaker formación en Amazon SageMaker Pricing.

   Como alternativa, puedes añadir los bloques de código que se encuentran en XGBoost Clasificador de entrenamiento el cuaderno y ejecutarlos para usar la biblioteca de código XGBoostabierto para entrenar un XGBoost clasificador.

7. Elimine los comentarios y ejecute la celda en Cleanup y ejecútela para revertir el SDK de SageMaker Python a su versión original.

Puedes monitorizar el estado de tu trabajo en Data Wrangler en la consola de SageMaker IA, en la pestaña Procesamiento. Además, puede supervisar su trabajo en Data Wrangler con Amazon. CloudWatch Para obtener información adicional, consulta Supervisar los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon con CloudWatch registros y métricas.

Si ha iniciado un trabajo de formación, puede supervisar su estado mediante la consola de SageMaker IA, en la sección Formación de tareas, en la sección Formación.

XGBoost Clasificador de entrenamiento

Puedes entrenar un clasificador XGBoost binario con un cuaderno Jupyter o un piloto automático de Amazon. SageMaker Puede usar el piloto automático para entrenar y ajustar modelos de forma automática en los datos que ha transformado directamente en su flujo de Data Wrangler. Para obtener más información acerca del piloto automático, consulte Entrenamiento automático de modelos en su flujo de datos.

En el mismo cuaderno en el que se inició el trabajo de Data Wrangler, puede extraer los datos y entrenar un clasificador XGBoost binario utilizando los datos preparados con una preparación mínima de los datos.

1. En primer lugar, actualice los módulos necesarios mediante `pip` y elimine el archivo _SUCCESS (este último archivo es problemático cuando se utiliza `awswrangler`).

```
! pip install --upgrade awscli awswrangler boto sklearn
! aws s3 rm {output_path} --recursive  --exclude "*" --include "*_SUCCESS*"
```

2. Lea los datos de Amazon S3. Puede utilizar `awswrangler` para leer de forma recursiva todos los archivos CSV en el prefijo S3. A continuación, los datos se dividen en características y etiquetas. La etiqueta es la primera columna del marco de datos.

```
import awswrangler as wr

df = wr.s3.read_csv(path=output_path, dataset=True)
X, y = df.iloc[:,:-1],df.iloc[:,-1]
```

   - Por último, cree DMatrices (la estructura XGBoost primitiva de los datos) y realice una validación cruzada mediante la clasificación binaria. XGBoost

```
import xgboost as xgb

dmatrix = xgb.DMatrix(data=X, label=y)

params = {"objective":"binary:logistic",'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5,
 'alpha': 10}

xgb.cv(
    dtrain=dmatrix,
    params=params,
    nfold=3,
    num_boost_round=50,
    early_stopping_rounds=10,
    metrics="rmse",
    as_pandas=True,
    seed=123)
```

Apagado de Data Wrangler

Cuando termine de usar Data Wrangler, se recomienda apagar la instancia en la que se ejecuta para evitar incurrir en cargos adicionales. Para obtener información sobre cómo apagar la aplicación Data Wrangler y la instancia asociada, consulte Apagado de Data Wrangler.

Importación

Puede utilizar Amazon SageMaker Data Wrangler para importar datos de las siguientes fuentes de datos: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Athena, Amazon Redshift y Snowflake. El conjunto de datos que importe puede incluir un máximo de 1000 columnas.

Temas

- Importación de datos de Amazon S3
- Importación de datos de Athena
- Importación de datos de Amazon Redshift
- Importación de datos de Amazon EMR
- Importación de datos de Databricks (JDBC)
- Importación de datos de Salesforce Data Cloud.
- Importación de datos de Snowflake

- Importación de datos de plataformas de software como servicio (SaaS)
- Almacenamiento de datos importados

Algunos orígenes de datos permiten agregar varias conexiones de datos:

- Puede conectarse a varios clústeres de Amazon Redshift. Cada clúster se convierte en un origen de datos.
- Puede consultar cualquier base de datos de Athena de su cuenta para importar datos de esa base de datos.

Al importar un conjunto de datos de un origen de datos, aparece en el flujo de datos. Data Wrangler infiere automáticamente el tipo de datos de cada columna en su conjunto de datos. Para modificar estos tipos, seleccione el paso Tipos de datos y seleccione Editar tipos de datos.

Al importar datos de Athena o Amazon Redshift, los datos importados se almacenan automáticamente en el depósito de AI S3 SageMaker predeterminado de AWS la región en la que utilice Studio Classic. Además, Athena almacena los datos que previsualiza en Data Wrangler en este bucket. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de datos importados.

> **Important**
>
> Es posible que el bucket de Amazon S3 predeterminado no tenga la configuración de seguridad menos permisiva, como la política de bucket y el cifrado del servidor (SSE). Se recomienda encarecidamente Agregar una política de bucket para restringir el acceso a los conjuntos de datos importados a Data Wrangler.

> **Important**
>
> Además, si utiliza la política administrada para la SageMaker IA, le recomendamos encarecidamente que la limite a la política más restrictiva que le permita llevar a cabo su caso de uso. Para obtener más información, consulte Conceder permiso a un rol de IAM para que utilice Data Wrangler.

Todas los orígenes de datos, excepto Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), requieren que especifique una consulta SQL para importar los datos. Para cada consulta, debe especificar lo siguiente:

- Catálogo de datos
- Base de datos
- Tabla

Puede especificar el nombre de la base de datos o del catálogo de datos en los menús desplegables o dentro de la consulta. A continuación, se muestran algunas consultas de ejemplo:

- `select * from example-data-catalog-name.example-database-name.example-table-name`: la consulta no utiliza nada especificado en los menús desplegables de la interfaz de usuario (UI) para ejecutarse. Realiza consultas `example-table-name` dentro de `example-database-name` dentro de `example-data-catalog-name`.
- `select * from example-database-name.example-table-name`: la consulta utiliza el catálogo de datos que especificó en el menú desplegable Catálogo de datos para ejecutarse. Realiza consultas `example-table-name` dentro de `example-database-name` dentro del catálogo de datos que haya especificado.
- `select * from example-table-name`: la consulta requiere que seleccione campos para los menús desplegables Catálogo de datos y Nombre de la base de datos. Realiza consultas `example-table-name` dentro del catálogo de datos dentro de la base de datos y el catálogo de datos que haya especificado.

El enlace entre Data Wrangler y el origen de datos es una conexión. La conexión se utiliza para importar datos del origen de datos.

Existen los siguientes tipos de conexiones:

- Directa
- Catalogada

Data Wrangler siempre tiene acceso a los datos más recientes en una conexión directa. Si los datos del origen de datos se han actualizado, puede usar la conexión para importar los datos. Por ejemplo, si alguien agrega un archivo a uno de los buckets de Amazon S3, puede importar el archivo.

Una conexión catalogada es el resultado de una transferencia de datos. Los datos de la conexión catalogada no tienen necesariamente los datos más recientes. Por ejemplo, puede configurar una transferencia de datos entre Salesforce y Amazon S3. Si hay una actualización de los datos de Salesforce, debe volver a transferirlos. Puede automatizar el proceso de transferencia de datos. Para obtener más información sobre las transferencias de datos, consulte Importación de datos de plataformas de software como servicio (SaaS).

Importación de datos de Amazon S3

Puede usar Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos en cualquier momento y desde cualquier parte de la web. Puede realizar estas tareas mediante la Consola de administración de AWS, que es una interfaz web sencilla e intuitiva, y la API Amazon S3. Si ha almacenado su conjunto de datos de forma local, se recomienda agregarlo a un bucket de S3 para importarlo a Data Wrangler. Para obtener instrucciones, consulte Cargar un objeto en el bucket en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Data Wrangler usa S3 Select para que pueda previsualizar sus archivos de Amazon S3 en Data Wrangler. Se incurre en cargos estándar por cada vista previa de archivos. Para obtener más información sobre los precios, consulte la pestaña Solicitudes y recuperaciones de datos en Precios de Amazon S3.

> **Important**
>
> Si planea exportar un flujo de datos y lanzar un trabajo de Data Wrangler, incorporar datos a un feature SageMaker store de IA o crear una canalización de SageMaker IA, tenga en cuenta que estas integraciones requieren que los datos de entrada de Amazon S3 estén ubicados en la misma región. AWS

> **Important**
>
> Si va a importar un archivo CSV, asegúrese de que cumpla los siguientes requisitos:
>
> - Un registro de un conjunto de datos no puede tener más de una línea.
> - El único carácter de escape válido es una barra invertida, \.
> - El conjunto de datos debe utilizar uno de los siguientes delimitadores:
>   - Coma: ,
>   - Dos puntos: :

- Punto y coma: `;`
- Barra: `|`
- Tabulador: `[TAB]`

Para ahorrar espacio, puede importar archivos CSV comprimidos.

Data Wrangler le permite importar todo el conjunto de datos o tomar una muestra de una parte del mismo. Para Amazon S3, proporciona las siguientes opciones de muestreo:

- Ninguno: se importa todo el conjunto de datos.
- Primeros K: toma una muestra de las primeras filas K del conjunto de datos, donde K es un número entero que especifique.
- Aleatorio: toma una muestra aleatoria del tamaño que especifique.
- Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la relación de valores de una columna.

Después de importar los datos, también puede usar el transformador de muestreo para tomar una o más muestras de todo el conjunto de datos. Para obtener más información sobre el transformador de muestreo, consulte Muestreo.

Puede utilizar uno de los siguientes identificadores de recursos para importar los datos:

- Un URI de Amazon S3 que utiliza un bucket de Amazon S3 o un punto de acceso de Amazon S3
- Un alias de punto de acceso de Amazon S3
- Un nombre de recurso de Amazon (ARN) que utiliza un bucket de Amazon S3 o un punto de acceso de Amazon S3

Los puntos de acceso de Amazon S3 son puntos de conexión de red con nombre que están asociados a los buckets. Cada punto de acceso tiene permisos y controles de red distintos. Para obtener más información acerca de los puntos de acceso, consulte Administración del acceso a datos con puntos de acceso de Amazon S3.

> **Important**
>
> Si utiliza un nombre de recurso de Amazon (ARN) para importar los datos, debe ser para un recurso ubicado en el mismo lugar Región de AWS que utiliza para acceder a Amazon SageMaker Studio Classic.

Puede importar un solo archivo o varios archivos como un conjunto de datos. Puede utilizar la operación de importación de varios archivos si tiene un conjunto de datos que está particionado en archivos independientes. Toma todos los archivos de un directorio de Amazon S3 y los importa como un único conjunto de datos. Para obtener información sobre los tipos de archivos que puede importar y cómo importarlos, consulte las siguientes secciones.

Single File Import

Puede importar archivos individuales en los siguientes formatos:

- Valores separados por comas (CSV)
- Parquet
- Notación de objetos de JavaScript (JSON)
- Optimized Row Columnar (ORC)
- Imagen: Data Wrangler usa OpenCV para importar imágenes. Para obtener más información sobre los formatos de imagen compatibles, consulte Image file reading and writing.

Para los archivos formateados en JSON, Data Wrangler admite tanto JSON lines (.jsonl) como documentos JSON (.json). Al previsualizar los datos, se muestra automáticamente el JSON en formato tabular. En el caso de documentos JSON anidados de más de 5 MB, Data Wrangler muestra el esquema de la estructura y las matrices como valores en el conjunto de datos. Utilice los operadores Consulta estructurada y Desglosar matriz para mostrar los valores anidados en formato tabular. Para obtener más información, consulte Datos JSON de Unnest y Desglosar matriz.

Al elegir un conjunto de datos, puede cambiarle el nombre, especificar el tipo de archivo e identificar la primera fila como un encabezado.

Puede importar un conjunto de datos que haya particionado en varios archivos en un bucket de Amazon S3 en un solo paso de importación.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde un único archivo que haya almacenado en Amazon S3:

1. Si no se encuentra actualmente en la pestaña Importar, elija Importar.
2. En Disponible, seleccione Amazon S3.
3. En la sección Importar datos tabulares, de imágenes o de series temporales de S3, realice una de las siguientes acciones:
   - Elija un bucket de Amazon S3 de la vista tabular y vaya al archivo que va a importar.
   - En Origen de S3, especifique un bucket de Amazon S3 o un URI de Amazon S3 y seleccione Ir. El Amazon S3 URIs puede tener uno de los siguientes formatos:
     - `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/example-file`
     - *example-access-point*- *aqfqprnstn7aefdfbarligizwgyfouse1a* -s3alias/ datasets/ *example-file*
     - `s3://arn:aws:s3:AWS-Region:111122223333:accesspoint/example-prefix/example-file`
4. Elija el conjunto de datos para abrir el panel Configuración de importación.
5. Si el archivo CSV tiene un encabezado, seleccione la casilla de verificación situada junto a Agregar encabezado a la tabla.
6. Usa la tabla Vista previa para obtener una vista previa del conjunto de datos. En esta tabla se muestran un máximo de 100 filas.
7. En el panel Detalles, compruebe o cambie el Nombre y el Tipo de archivo del conjunto de datos. Si agrega un Nombre que contenga espacios, estos espacios se sustituirán por guiones bajos al importar el conjunto de datos.
8. Especifique la configuración de muestreo que desee utilizar.
9. Seleccione Importar.

Multifile Import

Los requisitos para importar varios archivos son los siguientes:

- Los archivos deben estar en la misma carpeta que el bucket de Amazon S3.
- Los archivos deben compartir el mismo encabezado o no tenerlo.

El ARN debe estar en uno de los siguientes formatos:

- CSV
- Parquet
- Optimized Row Columnar (ORC)
- Imagen: Data Wrangler usa OpenCV para importar imágenes. Para obtener más información sobre los formatos de imagen compatibles, consulte Image file reading and writing.

Utilice el siguiente procedimiento para importar varios archivos.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde varios archivos que haya almacenado en un directorio de Amazon S3

1. Si no se encuentra actualmente en la pestaña Importar, elija Importar.
2. En Disponible, seleccione Amazon S3.
3. En la sección Importar datos tabulares, de imágenes o de series temporales de S3, realice una de las siguientes acciones:
   - Elija un bucket de Amazon S3 de la vista tabular y vaya a la carpeta que contiene los archivos que va a importar.
   - En Origen de S3, especifique el bucket de Amazon S3 o un URI de Amazon S3 con sus archivos y seleccione Ir. Son válidos los siguientes datos: URIs
     - `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/example-prefix`
     - `example-access-point-aqfqprnstn7aefdfbarligizwgyfouse1a-s3alias/example-prefix/`
     - `s3://arn:aws:s3:AWS-Region:111122223333:accesspoint/example-prefix`
4. Seleccione la carpeta que contiene los archivos que desea importar. Cada archivo debe estar en uno de los siguientes formatos: Los archivos deben ser del mismo tipo de datos.
5. Si la carpeta contiene archivos CSV con encabezados, seleccione la casilla situada junto a la Primera fila es el encabezado.
6. Si los archivos están anidados en otras carpetas, seleccione la casilla de verificación situada junto a Incluir directorios anidados.
7. De forma opcional, puede seleccionar la columna Agregar columna de nombre de archivo y agregue una columna al conjunto de datos que muestre el nombre de archivo de cada observación.

8. (Opcional) De forma predeterminada, Data Wrangler no muestra una vista previa de una carpeta. Para activar la vista previa, pulse el botón azul de Desactivación de vista previa. Una vista previa muestra las 10 primeras filas de los 10 primeros archivos de la carpeta.
9. En el panel Detalles, compruebe o cambie el Nombre y el Tipo de archivo del conjunto de datos. Si agrega un Nombre que contenga espacios, estos espacios se sustituirán por guiones bajos al importar el conjunto de datos.
10. Especifique la configuración de muestreo que desee utilizar.
11. Elija Importar conjunto de datos.

También puede usar parámetros para importar un subconjunto de archivos que se correspondan con un patrón. Los parámetros le ayudan a seleccionar de forma más selectiva los archivos que va a importar. Para empezar a utilizar los parámetros, edite el origen de datos y aplíquelos a la ruta que va a utilizar para importar los datos. Para obtener más información, consulte Reutilización de flujos de datos para diferentes conjuntos de datos.

Importación de datos de Athena

Utilice Amazon Athena para importar los datos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a Data Wrangler. En Athena, escribe consultas SQL estándar para seleccionar los datos que va a importar de Amazon S3. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon Athena?

Puede utilizarla Consola de administración de AWS para configurar Amazon Athena. Debe crear al menos una base de datos en Athena antes de comenzar a ejecutar consultas. Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar Athena, consulte Introducción.

Athena se integra directamente con Data Wrangler. Puede escribir consultas de Athena sin tener que salir de la interfaz de usuario de Data Wrangler.

Además de escribir consultas sencillas de Athena en Data Wrangler, también puede usar:

- Grupos de trabajo de Athena para la administración de los resultados de las consultas. Para obtener información acerca de los grupos de trabajo, consulte Administración de resultados de las consultas.
- Configuraciones del ciclo de vida para establecer los períodos de retención de datos. Para obtener más información acerca de la retención de datos, consulte Configuración de periodo de retención de datos.

Consulta a Athena en Data Wrangler

> **Note**
>
> Data Wrangler no admite consultas federadas.

Si lo usa AWS Lake Formation con Athena, asegúrese de que sus permisos de IAM de Lake Formation no anulen los permisos de IAM para la base de datos. `sagemaker_data_wrangler`

Data Wrangler le permite importar todo el conjunto de datos o tomar una muestra de una parte del mismo. Para Athena, proporciona las siguientes opciones de muestreo:

- Ninguno: se importa todo el conjunto de datos.
- Primeros K: toma una muestra de las primeras filas K del conjunto de datos, donde K es un número entero que especifique.
- Aleatorio: toma una muestra aleatoria del tamaño que especifique.
- Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la relación de valores de una columna.

En el procedimiento siguiente, se muestra cómo importar un conjunto de datos de Athena a Data Wrangler.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Athena

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. Elija Importar datos.
9. En Disponible, seleccione Amazon Athena.
10. En Catálogo de datos, elija un catálogo de datos.

11. Utilice la lista desplegable Base de datos para seleccionar la base de datos que desea consultar. Al seleccionar una base de datos, puede obtener una vista previa de todas las tablas de la base de datos mediante las Tablas que aparecen en Detalles.
12. De forma opcional, elija Configuración avanzada.
    a. Elija un Grupo de trabajo.
    b. Si su grupo de trabajo no ha impuesto la ubicación de salida de Amazon S3 o si no utiliza un grupo de trabajo, especifique un valor para la Ubicación de Amazon S3 de los resultados de la consulta.
    c. De forma opcional, para Período de retención de datos, seleccione la casilla de verificación para establecer un período de retención de datos y especifique el número de días que se almacenarán los datos antes de que se eliminen.
    d. (Opcional) De forma predeterminada, Data Wrangler guarda la conexión. Puede optar por quitar la marca de selección de la casilla de verificación y no guardar la conexión.
13. En muestreo, elija un método de muestreo. Elija Ninguno para desactivar el muestreo.
14. Ingrese la consulta en el editor de consultas y utilice el botón Ejecutar para ejecutar la consulta. Una vez que la consulta se haya realizado correctamente, puede obtener una vista previa del resultado en el editor.

> **Note**
>
> Los datos de Salesforce utilizan el tipo `timestamptz`. Si va a consultar la columna de fecha y hora que ha importado a Athena desde Salesforce, asigne los datos de la columna al tipo `timestamp`. La siguiente consulta convierte la columna de fecha y hora en el tipo correcto.
>
> ```
> # cast column timestamptz_col as timestamp type, and name it as
>  timestamp_col
> select cast(timestamptz_col as timestamp) as timestamp_col from table
> ```

15. Para importar los resultados de la consulta, seleccione Importar.

Tras completar el procedimiento anterior, el conjunto de datos que ha consultado e importado aparece en el flujo de Data Wrangler.

De forma predeterminada, Data Wrangler guarda la configuración de conexión como una conexión nueva. Al importar los datos, la consulta que ya especificó aparece como una conexión nueva. Las conexiones guardadas almacenan información sobre los grupos de trabajo de Athena y los buckets de Amazon S3 que utiliza. Cuando vuelva a conectarse al origen de datos, podrá elegir la conexión guardada.

Administración de resultados de las consultas

Data Wrangler admite el uso de grupos de trabajo de Athena para administrar los resultados de las consultas dentro de una cuenta de AWS . Puede especificar una ubicación de salida de Amazon S3 para cada grupo de trabajo. También puede especificar si el resultado de la consulta puede ir a diferentes ubicaciones de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Uso de grupos de trabajo para controlar el acceso a las consultas y los costos.

Es posible que el grupo de trabajo esté configurado para aplicar la ubicación de salida de la consulta de Amazon S3. No puede cambiar la ubicación de salida de los resultados de la consulta para esos grupos de trabajo.

Si no utilizas un grupo de trabajo ni especificas una ubicación de salida para tus consultas, Data Wrangler utiliza el bucket predeterminado de Amazon S3 en la misma AWS región en la que se encuentra tu instancia de Studio Classic para almacenar los resultados de las consultas de Athena. Crea tablas temporales en esta base de datos para mover el resultado de la consulta a este bucket de Amazon S3. Elimina estas tablas después de importar los datos; sin embargo, la base de datos, `sagemaker_data_wrangler`, persiste. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de datos importados.

Para usar los grupos de trabajo de Athena, configure la política de IAM que da acceso a los grupos de trabajo. Si utiliza un `SageMaker AI-Execution-Role`, se recomienda agregar la política al rol. Para obtener más información sobre las políticas de IAM para los grupos de trabajo, consulte Políticas de IAM para acceder a los grupos de trabajo. Para ver ejemplos de políticas de grupos de trabajo, consulte Ejemplos de políticas de grupos de trabajo.

Configuración de periodo de retención de datos

Data Wrangler establece automáticamente un período de retención de datos para los resultados de la consulta. Los resultados se eliminan una vez transcurrido el período de retención. Por ejemplo, el período de retención predeterminado es de cinco días. Los resultados de la consulta se eliminan al cabo de cinco días. Esta configuración está diseñada para ayudarle a limpiar los datos que ya no utiliza. La limpieza de los datos evita que usuarios no autorizados accedan a ellos. También ayuda a controlar los costos de almacenamiento de los datos en Amazon S3.

Si no establece un período de retención, la configuración del ciclo de vida de Amazon S3 determina el tiempo durante el que se almacenan los objetos. La política de retención de datos que especificó para la configuración del ciclo de vida elimina los resultados de las consultas que sean anteriores a la configuración del ciclo de vida que especificó. Para obtener más información, consulte Configurar el ciclo de vida de un bucket.

Data Wrangler utiliza las configuraciones del ciclo de vida de Amazon S3 para administrar la retención y el vencimiento de los datos. Debe conceder a su función de ejecución de IAM de Amazon SageMaker Studio Classic los permisos para gestionar las configuraciones del ciclo de vida de los buckets. Utilice el siguiente procedimiento para conceder permisos.

Para conceder permisos para administrar la configuración del ciclo de vida, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Elija Roles.
3. En la barra de búsqueda, especifique la función de ejecución de Amazon SageMaker AI que utiliza Amazon SageMaker Studio Classic.
4. Elija el rol .
5. Elija Añadir permisos.
6. Elija Crear política insertada.
7. En Servicio, especifique S3 y elíjalo.
8. En la sección Leer, selecciona GetLifecycleConfiguration.
9. En la sección Escribir, selecciona PutLifecycleConfiguration.
10. En Recursos, elija Específico.
11. En Acciones, seleccione el icono de flecha situado junto a Administración de permisos.
12. Elija PutResourcePolicy.
13. En Recursos, elija Específico.
14. Elija la casilla de verificación situada junto a Cualquiera de esta cuenta.
15. Elija Revisar política.
16. En Nombre, especifique un nombre.
17. Elija Crear política.

Importación de datos de Amazon Redshift

Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos administrado a escala de petabytes en la nube . El primer paso para crear un almacenamiento de datos es el lanzamiento de un conjunto de nodos, llamado un clúster de Amazon Redshift. Después de aprovisionar el clúster, puede cargar su conjunto de datos y, luego, realizar consultas de análisis de datos.

Puede conectarse a uno o más clústeres de Amazon Redshift y consultarlos en Data Wrangler. Para utilizar esta opción de importación, debe crear al menos un clúster en Amazon Redshift. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Introducción a Amazon Redshift.

Puede enviar los resultados de la consulta de Amazon Redshift a una de las siguientes ubicaciones:

- El bucket de Amazon S3 predeterminado
- Una ubicación de salida de Amazon S3 que especifique

Puede importar todo el conjunto de datos o tomar una muestra de una parte del mismo. Para Amazon Redshift, proporciona las siguientes opciones de muestreo:

- Ninguno: se importa todo el conjunto de datos.
- Primeros K: toma una muestra de las primeras filas K del conjunto de datos, donde K es un número entero que especifique.
- Aleatorio: toma una muestra aleatoria del tamaño que especifique.
- Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la relación de valores de una columna.

El bucket de Amazon S3 predeterminado se encuentra en la misma AWS región en la que se encuentra la instancia de Studio Classic para almacenar los resultados de las consultas de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de datos importados.

Para el bucket de Amazon S3 predeterminado o para el bucket que especifique, dispone de las siguientes opciones de cifrado:

- El cifrado predeterminado del AWS lado del servicio con una clave gestionada de Amazon S3 (SSE-S3)
- Una clave AWS Key Management Service (AWS KMS) que especifique

Una AWS KMS clave es una clave de cifrado que usted crea y administra. Para obtener más información sobre claves de KMS, consulte AWS Key Management Service.

Puede especificar una AWS KMS clave mediante la clave ARN o el ARN de su cuenta. AWS

Si utiliza la política administrada de IAM, `AmazonSageMakerFullAccess`, para conceder a un rol permiso para que utilice Data Wrangler en Studio Classic, el nombre de Usuario de la base de datos debe tener el prefijo `sagemaker_access`.

Utilice los siguientes procedimientos para obtener información sobre cómo agregar un nuevo clúster.

> **Note**
>
> Data Wrangler utiliza la API de datos de Amazon Redshift con credenciales temporales. Para obtener más información sobre esta API, consulte Uso de la API de datos de Amazon Redshift en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Para conectarse a un clúster de Amazon Redshift

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. Elija Importar datos.
9. En Disponible, seleccione Amazon Athena.
10. Elija Amazon Redshift.
11. Elija Credenciales temporales (IAM) como Tipo.
12. Especifique un Nombre de la conexión. Data Wrangler utiliza este nombre para identificar esta conexión.
13. Ingrese el Identificador del clúster para especificar a qué clúster desea conectarse. Nota: Ingrese solo el identificador del clúster y no el punto de conexión completo del clúster de Amazon Redshift.

14. Especifique el Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
15. Ingrese un Usuario de la base de datos para identificar el usuario que desea utilizar para conectarse a la base de datos.
16. En Rol de IAM UNLOAD, ingrese el ARN del rol de IAM del rol que debe asumir el clúster de Amazon Redshift para mover y escribir datos en Amazon S3. Para obtener más información sobre esta función, consulte Autorizar a Amazon Redshift a acceder a AWS otros servicios en su nombre en la Guía de administración de Amazon Redshift.
17. Elija Conectar.
18. De forma opcional, en Ubicación de salida de Amazon S3, especifique el URI de S3 en el que almacenar los resultados de la consulta.
19. De forma opcional, en ID de clave de KMS, especifique el ARN de la clave de AWS KMS o el alias. La siguiente imagen muestra dónde se encuentra cada clave en la Consola de administración de AWS.



La imagen siguiente muestra todos los campos del procedimiento anterior.



Cuando la conexión se haya establecido correctamente, aparecerá como origen de datos en la sección Importación de datos. Seleccione este origen de datos para consultar la base de datos e importar datos.

Para consultar e importar datos de Amazon Redshift

1. Seleccione la conexión que desee consultar de Orígenes de datos.
2. Seleccione un Esquema. Para obtener más información acerca de los esquemas de Amazon Redshift, consulte Esquemas en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
3. De forma opcional, en Configuración avanzada, especifique el método de Muestreo que desee utilizar.
4. Ingrese la consulta en el editor de consultas y elija Ejecutar para ejecutar la consulta. Una vez que la consulta se haya realizado correctamente, puede obtener una vista previa del resultado en el editor.
5. Seleccione Importar conjunto de datos para importar el conjunto de datos que se ha consultado.
6. Introduzca un Nombre del conjunto de datos. Si agrega un Nombre del conjunto de datos que contenga espacios, estos espacios se sustituirán por guiones bajos al importar el conjunto de datos.
7. Elija Añadir.

Para editar un conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Vaya a su flujo de Data Wrangler.
2. Elija el signo + situado junto a Origen: muestreado.
3. Cambie los datos que está importando.
4. Seleccione Apply (Aplicar)

Importación de datos de Amazon EMR

Puede utilizar Amazon EMR como fuente de datos para su flujo de Amazon SageMaker Data Wrangler. Amazon EMR es una plataforma de clúster administrada que puede utilizar para procesar y analizar grandes cantidades de datos. Para obtener más información sobre Amazon EMR, consulte ¿Qué es Amazon EMR? Para importar un conjunto de datos de EMR, debe conectarse a él y consultarlo.

> **Important**
>
> Debe cumplir los siguientes requisitos previos para conectarse a un clúster de Amazon EMR:

Requisitos previos

- Configuraciones de red
  - Tiene una Amazon VPC en la región que utiliza para lanzar Amazon SageMaker Studio Classic y Amazon EMR.
  - Tanto Amazon EMR como Amazon SageMaker Studio Classic deben lanzarse en subredes privadas. Pueden estar en la misma subred o en subredes diferentes.
  - Amazon SageMaker Studio Classic debe estar en modo solo VPC.

    Para obtener información acerca de la creación de una VPC, consulte Creación de una VPC.

    Para obtener más información sobre la creación de una VPC, consulte Conectar los cuadernos clásicos de SageMaker Studio en una VPC a recursos externos.
  - Los clústeres de Amazon EMR que ejecuta deben estar en la misma Amazon VPC.
  - Los clústeres de Amazon EMR y la VPC de Amazon deben estar en la misma cuenta. AWS
  - Sus clústeres de Amazon EMR se ejecutan en Hive o Presto.
    - Los clústeres de Hive deben permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad de Studio Classic en el puerto 10000.
    - Los clústeres de Presto deben permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad de Studio Classic en el puerto 8889.

      > **Note**
      >
      > El número de puerto es diferente para los clústeres de Amazon EMR que utilizan roles de IAM. Vaya al final de la sección de requisitos previos para obtener más información.
- SageMaker Studio Classic
  - Amazon SageMaker Studio Classic debe ejecutar la versión 3 de Jupyter Lab. Para obtener información sobre la actualización de la versión de Jupyter Lab, consulte Vea y actualice la JupyterLab versión de una aplicación desde la consola.
  - Amazon SageMaker Studio Classic tiene una función de IAM que controla el acceso de los usuarios. La función de IAM predeterminada que utiliza para ejecutar Amazon

SageMaker Studio Classic no tiene políticas que le permitan acceder a los clústeres de Amazon EMR. Debe asociar la política que otorga permisos al rol de IAM. Para obtener más información, consulte Configuración de la lista de clústeres de Amazon EMR.

- El rol de IAM también debe tener la siguiente política asociada: `secretsmanager:PutResourcePolicy`.
- Si utiliza un dominio de Studio Classic que ya haya creado, asegúrese de que `AppNetworkAccessType` esté en modo solo VPC. Para obtener información sobre cómo actualizar un dominio para que utilice el modo solo VPC, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

- Clústeres de Amazon EMR
  - Debe tener Hive o Presto instalados en el clúster.
  - La versión de Amazon EMR debe ser 5.5.0 o posterior.

    > **Note**
    >
    > Amazon EMR admite la terminación automática. La terminación automática impide que los clústeres inactivos se ejecuten y evita que usted incurra en costos. Las siguientes versiones admiten la terminación automática:
    >
    > - Para las versiones 6.x, versión 6.1.0 o posterior.
    > - Para las versiones 5.x, versión 5.30.0 o posterior.

- Clústeres de Amazon EMR que utilizan roles de tiempo de ejecución de IAM
  - Utilice las siguientes páginas para configurar los roles de tiempo de ejecución de IAM para el clúster de Amazon EMR. Cuando utilice roles de tiempo de ejecución, debe habilitar el cifrado en tránsito:
    - Requisitos previos para lanzar un clúster de Amazon EMR con un rol de tiempo de ejecución
    - Lanzamiento de un clúster de Amazon EMR con un control de acceso basado en roles
  - Debe usar Lake Formation como herramienta de gobernanza para los datos de sus bases de datos. También debe utilizar un filtrado de datos externo para el control de acceso.
    - Para obtener más información sobre Lake Formation, consulte ¿Qué es AWS Lake Formation?

- Para obtener más información sobre la integración de Lake Formation en Amazon EMR, consulte Integrating third-party services with Lake Formation.
- La versión del clúster debe ser 6.9.0 o posterior.
- Acceso a AWS Secrets Manager. Para obtener más información sobre Secrets Manager, consulte ¿Qué es AWS Secrets Manager Secrets Manager?
- Los clústeres de Hive deben permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad de Studio Classic en el puerto 10000.

Una Amazon VPC es una red virtual aislada de forma lógica de otras redes de la nube. AWS Amazon SageMaker Studio Classic y su clúster de Amazon EMR solo existen en la VPC de Amazon.

Utilice el siguiente procedimiento para lanzar Amazon SageMaker Studio Classic en una Amazon VPC.

Para inicializar Studio Classic en una VPC, haga lo siguiente.

1. Diríjase a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elige Launch SageMaker Studio Classic.
3. Elija Configuración estándar.
4. En Rol de ejecución predeterminado, elija el rol de IAM para configurar Studio Classic.
5. Elija la VPC en la que lanzó los clústeres de Amazon EMR.
6. En Subred, elija una subred privada.
7. En Grupo(s) de seguridad, especifique los grupos de seguridad que utilizar para el control entre las VPC.
8. Elija Solo VPC.
9. (Opcional) AWS utiliza una clave de cifrado predeterminada. También puede especificar una clave de AWS Key Management Service para cifrar los datos.
10. Elija Siguiente.
11. En Configuración de Studio, elija las configuraciones que mejor se adapten a su caso.
12. Elija Siguiente para omitir la configuración de SageMaker Canvas.
13. Elija Siguiente para omitir los RStudio ajustes.

Si no tiene un clúster de Amazon EMR listo, puede utilizar el siguiente procedimiento para crear uno. Para obtener más información sobre Amazon EMR, consulte ¿Qué es Amazon EMR?

Para crear un clúster, haga lo siguiente.

1. Vaya a Consola de administración de AWS.
2. En la barra de búsqueda, especifique **`Amazon EMR`**.
3. Elija Create cluster.
4. En Nombre del clúster, ingrese el nombre del clúster.
5. En Versión, seleccione la versión de lanzamiento del clúster.

> **Note**
>
> Amazon EMR admite la terminación automática en las siguientes versiones:
>
> - Para las versiones 6.x, versión 6.1.0 o posterior
> - Para las versiones 5.x, versión 5.30.0 o posterior
>
> La terminación automática impide que los clústeres inactivos se ejecuten y evita que usted incurra en costos.

6. De forma opcional, en Aplicaciones, elija Presto.
7. Elija la aplicación que está ejecutando en el clúster.
8. En Redes, para Configuración de hardware, especifique las opciones de configuración del hardware.

> **Important**
>
> Para redes, elija la VPC que ejecuta Amazon SageMaker Studio Classic y elija una subred privada.

9. En Seguridad y acceso, especifique la configuración de seguridad.
10. Seleccione Crear.

Para ver un tutorial sobre cómo crear un clúster de Amazon EMR, consulte Introducción a Amazon EMR. Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para configurar un clúster, consulte Consideraciones y prácticas recomendadas.

> **Note**
>
> Como prácticas recomendadas de seguridad, Data Wrangler solo puede conectarse a VPCs subredes privadas. No puede conectarse al nodo principal a menos que lo utilice AWS Systems Manager para sus instancias de Amazon EMR. Para obtener más información, consulte Securing access to EMR clusters using AWS Systems Manager.

Actualmente, puede utilizar los siguientes métodos para acceder a un clúster de Amazon EMR:

- Sin autenticación
- Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)
- IAM (rol de tiempo de ejecución)

Si no se utiliza la autenticación o si se usa un LDAP puede que sea necesario crear varios clústeres y perfiles de instancias de Amazon EC2. Si es un administrador, es posible que deba proporcionar a grupos de usuarios diferentes niveles de acceso a los datos. Estos métodos pueden generar una sobrecarga administrativa que dificulte la administración de los usuarios.

Se recomienda utilizar un rol de tiempo de ejecución de IAM que permita a varios usuarios conectarse al mismo clúster de Amazon EMR. Un rol de tiempo de ejecución es un rol de IAM que puede asignar a un usuario que se está conectando a un clúster de Amazon EMR. Puede configurar el rol de IAM en tiempo de ejecución para que tenga permisos concretos para cada grupo de usuarios.

Utilice las siguientes secciones para crear un clúster de Amazon EMR de Presto o Hive con el LDAP activado.

Presto

> **Important**
>
> Para usarlo AWS Glue como metaalmacén para tablas de Presto, seleccione Usar metadatos de tablas de Presto para almacenar los resultados de sus consultas de

Amazon EMR en un catálogo de AWS Glue datos cuando lance un clúster de EMR. Almacenar los resultados de las consultas en un catálogo AWS Glue de datos puede ahorrarle gastos.
Para consultar conjuntos de datos de gran tamaño en clústeres de Amazon EMR, debe agregar las siguientes propiedades al archivo de configuración de Presto en los clústeres de Amazon EMR:

```
[{"classification":"presto-config","properties":{
"http-server.max-request-header-size":"5MB",
"http-server.max-response-header-size":"5MB"}}]
```

También puede modificar las opciones de configuración al lanzar el clúster de Amazon EMR.
El archivo de configuración del clúster de Amazon EMR se encuentra en la siguiente ruta: `/etc/presto/conf/config.properties`.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un clúster de Presto con el LDAP activado.

Para crear un clúster, haga lo siguiente.

1. Vaya a Consola de administración de AWS.
2. En la barra de búsqueda, especifique **`Amazon EMR`**.
3. Elija Create cluster.
4. En Nombre del clúster, ingrese el nombre del clúster.
5. En Versión, seleccione la versión de lanzamiento del clúster.

> **Note**
>
> Amazon EMR admite la terminación automática en las siguientes versiones:
>
> - Para las versiones 6.x, versión 6.1.0 o posterior
> - Para las versiones 5.x, versión 5.30.0 o posterior

La terminación automática impide que los clústeres inactivos se ejecuten y evita que usted incurra en costos.

6. Elija la aplicación que está ejecutando en el clúster.
7. En Redes, para Configuración de hardware, especifique las opciones de configuración del hardware.

> **Important**
>
> Para redes, elija la VPC que ejecuta Amazon SageMaker Studio Classic y elija una subred privada.

8. En Seguridad y acceso, especifique la configuración de seguridad.
9. Seleccione Crear.

Hive

> **Important**
>
> Para usarlo AWS Glue como metaalmacén para las tablas de Hive, seleccione Usar para metadatos de tablas de Hive para almacenar los resultados de sus consultas de Amazon EMR en un catálogo de AWS Glue datos cuando lance un clúster de EMR. Almacenar los resultados de las consultas en un catálogo AWS Glue de datos puede ahorrarle gastos. Para poder consultar conjuntos de datos de gran tamaño en clústeres de Amazon EMR, agregue las siguientes propiedades al archivo de configuración de Hive en los clústeres de Amazon EMR:
>
> ```
> [{"classification":"hive-site", "properties"
> :{"hive.resultset.use.unique.column.names":"false"}}]
> ```
>
> También puede modificar las opciones de configuración al lanzar el clúster de Amazon EMR.

El archivo de configuración del clúster de Amazon EMR se encuentra en la siguiente ruta: `/etc/hive/conf/hive-site.xml`. Puede especificar la siguiente propiedad y reiniciar el clúster:

```
<property>
    <name>hive.resultset.use.unique.column.names</name>
    <value>false</value>
</property>
```

Utilice el siguiente procedimiento para crear un clúster de Hive con el LDAP activado.

Para crear un clúster de Hive con el LDAP activado, haga lo siguiente.

1. Vaya a Consola de administración de AWS.
2. En la barra de búsqueda, especifique **Amazon EMR**.
3. Elija Create cluster.
4. Elija Go to advanced options (Ir a las opciones avanzadas).
5. En Versión, seleccione una versión de lanzamiento de Amazon EMR.
6. La opción de configuración Hive está seleccionada de forma predeterminada. Asegúrese de que la opción Hive tenga una casilla de verificación a su lado.
7. De forma opcional, también puede seleccionar Presto como opción de configuración para activar Hive y Presto en el clúster.
8. (Opcional) Seleccione Usar para los metadatos de la tabla Hive para almacenar los resultados de las consultas de Amazon EMR en AWS Glue un catálogo de datos. Almacenar los resultados de las consultas en un AWS Glue catálogo puede ahorrarle gastos. Para obtener más información, consulte Uso del catálogo AWS Glue de datos como metaalmacén de Hive.

   > **Note**
   >
   > El almacenamiento de los resultados de la consulta en un catálogo de datos requiere la versión 5.8.0 o posterior de Amazon EMR.

9. En Ingresar la configuración, especifique el siguiente JSON:

```
[
  {
    "classification": "hive-site",
    "properties": {
      "hive.server2.authentication.ldap.baseDN": "dc=example,dc=org",
      "hive.server2.authentication": "LDAP",
      "hive.server2.authentication.ldap.url": "ldap://ldap-server-dns-name:389"
    }
  }
]
```

> **Note**
>
> Como práctica recomendada de seguridad, se recomienda habilitar el SSL HiveServer añadiendo algunas propiedades en el JSON anterior del sitio colmenar. Para obtener más información, consulte Habilitar SSL en HiveServer 2.

10. Especifique el resto de la configuración del clúster y cree un clúster.

Utilice las siguientes secciones para utilizar la autenticación LDAP para los clústeres de Amazon EMR que ya haya creado.

LDAP for Presto

El uso de LDAP en un clúster que ejecute Presto requiere acceso al coordinador de Presto a través de HTTPS. Para otorgar acceso, haga lo siguiente:

- Active el acceso en el puerto 636
- Habilite el SSL para el coordinador de Presto

Utilice la siguiente plantilla para configurar Presto:

```
- Classification: presto-config
    ConfigurationProperties:
       http-server.authentication.type: 'PASSWORD'
       http-server.https.enabled: 'true'
       http-server.https.port: '8889'
```

```
        http-server.http.port: '8899'
        node-scheduler.include-coordinator: 'true'
        http-server.https.keystore.path: '/path/to/keystore/path/for/presto'
        http-server.https.keystore.key: 'keystore-key-password'
        discovery.uri: 'http://master-node-dns-name:8899'
- Classification: presto-password-authenticator
    ConfigurationProperties:
        password-authenticator.name: 'ldap'
        ldap.url: !Sub 'ldaps://ldap-server-dns-name:636'
        ldap.user-bind-pattern: "uid=${USER},dc=example,dc=org"
        internal-communication.authentication.ldap.user: "ldap-user-name"
        internal-communication.authentication.ldap.password: "ldap-password"
```

Para obtener más información sobre cómo configurar LDAP en Presto, consulte los siguientes recursos:

- LDAP Authentication
- Uso de la autenticación LDAP para Presto en Amazon EMR

> **Note**
>
> Como práctica recomendada de seguridad, se recomienda habilitar SSL para Presto. Para obtener más información, consulte Secure Internal Communication.

LDAP for Hive

Para usar LDAP para Hive en un clúster que haya creado, siga el siguiente procedimiento para Volver a configurar un grupo de instancias en la consola.

Va a especificar el nombre del clúster al que se está conectando.

```
[
  {
    "classification": "hive-site",
    "properties": {
      "hive.server2.authentication.ldap.baseDN": "dc=example,dc=org",
```

```
      "hive.server2.authentication": "LDAP",
      "hive.server2.authentication.ldap.url": "ldap://ldap-server-dns-name:389"
    }
  }
]
```

Utilice el siguiente procedimiento para importar datos de un clúster.

Para importar datos de un clúster, haga lo siguiente.

1. Abra un flujo de Data Wrangler.
2. Elija Create Connection (Crear conexión).
3. Elija Amazon EMR.
4. Aplique alguna de las siguientes acciones.
   - De forma opcional, en el ARN del secreto, especifique el número de recurso de Amazon (ARN) de la base de datos del clúster. Los secretos proporcionan seguridad adicional. Para obtener más información sobre los secretos, consulte ¿Qué es AWS Secrets Manager? Para obtener más información acerca de la creación de un secreto para el clúster, consulte Crear un AWS Secrets Manager secreto para el clúster.

     > **Important**
     >
     > Debe especificar un secreto si utiliza un rol de tiempo de ejecución de IAM para la autenticación.

   - Seleccione un clúster de la lista desplegable.
5. Elija Siguiente.
6. En Seleccione un punto final para el ***example-cluster-name*** clúster, elija un motor de consultas.
7. De forma opcional, seleccione Guardar conexión.
8. Elija Siguiente, seleccione inicio de sesión y elija una de estas opciones:
   - Sin autenticación
   - LDAP
   - IAM

9. En Iniciar sesión en el ***example-cluster-name*** clúster, especifique el nombre de usuario y la contraseña del clúster.
10. Elija Conectar.
11. En el editor de consultas, especifique una consulta SQL.
12. Seleccione Ejecutar.
13. Seleccione Importar.

Crear un AWS Secrets Manager secreto para el clúster

Si utiliza un rol de tiempo de ejecución de IAM para acceder a su clúster de Amazon EMR, debe almacenar las credenciales que utiliza para acceder a Amazon EMR como un secreto de Secrets Manager. Todas las credenciales que utiliza para acceder al clúster se almacenan en el secreto.

Debe almacenar la siguiente información en el secreto:

- Punto de conexión de JDBC: `jdbc:hive2://`.
- Nombre de DNS: el nombre de DNS de su clúster de Amazon EMR. Puede ser el punto de conexión del nodo principal o el nombre de host.
- Puerto: `8446`.

También puede almacenar la siguiente información adicional en el secreto:

- Rol de IAM: el rol de IAM que utiliza para acceder al clúster. Data Wrangler usa tu función de ejecución de SageMaker IA de forma predeterminada.
- Ruta del almacén de confianza: de forma predeterminada, Data Wrangler crea una ruta del almacén de confianza para usted. También puede utilizar su propia ruta del almacén de confianza. Para obtener más información sobre las rutas de los almacenes de confianza, consulte Cifrado en tránsito en 2. HiveServer
- Contraseña del almacén de confianza: de forma predeterminada, Data Wrangler crea una contraseña del almacén de confianza para usted. También puede utilizar su propia ruta del almacén de confianza. Para obtener más información sobre las rutas de los almacenes de confianza, consulte Cifrado en tránsito en la sección 2. HiveServer

Utilice el siguiente procedimiento para almacenar las credenciales en un secreto de Secrets Manager.

Para almacenar las credenciales como un secreto, haga lo siguiente.

1. Vaya a Consola de administración de AWS.
2. En la barra de búsqueda, especifique Secrets Manager.
3. Elija AWS Secrets Manager.
4. Elija Almacenar un secreto nuevo.
5. En Secret type (Tipo de secreto), elija Other type of secret (Otro tipo de secreto).
6. En pares clave-valor, seleccione Texto sin formato.
7. Para los clústeres que ejecutan Hive, puede utilizar la siguiente plantilla para la autenticación de IAM.

```
{"jdbcURL": ""
 "iam_auth": {"endpoint": "jdbc:hive2://", #required
               "dns": "ip-xx-x-xxx-xxx.ec2.internal", #required
               "port": "10000", #required
             "cluster_id": "j-xxxxxxxxx", #required
             "iam_role": "arn:aws:iam::xxxxxxxx:role/xxxxxxxxxxxx", #optional
             "truststore_path": "/etc/alternatives/jre/lib/security/cacerts",
 #optional
             "truststore_password": "changeit" #optional

             }}
```

> **Note**
>
> Después de importar los datos, se les aplican transformaciones. A continuación, exporta los datos que ha transformado a una ubicación específica. Si utiliza un cuaderno de Jupyter para exportar los datos transformados a Amazon S3, debe utilizar la ruta del almacén de confianza especificada en el ejemplo anterior.

Un secreto de Secrets Manager almacena la URL de JDBC del clúster de Amazon EMR como un secreto. El uso de un secreto es más seguro que introducir directamente las credenciales.

Utilice el siguiente procedimiento para almacenar la URL de JDBC como un secreto.

Para almacenar la URL de JDBC como un secreto, haga lo siguiente.

1. Vaya a Consola de administración de AWS.
2. En la barra de búsqueda, especifique Secrets Manager.
3. Elija AWS Secrets Manager.
4. Elija Almacenar un secreto nuevo.
5. En Secret type (Tipo de secreto), elija Other type of secret (Otro tipo de secreto).
6. Para Pares clave-valor, especifique `jdbcURL` como clave y una URL de JDBC válida como valor.

   El formato de una URL de JDBC válida depende de si se utiliza la autenticación y de si se utiliza Hive o Presto como motor de consulta. La siguiente lista muestra los formatos de URL de JBDC válidos para las distintas configuraciones posibles.

   - Hive, sin autenticación: `jdbc:hive2://`*`emr-cluster-master-public`*`-dns:10000/;`
   - Hive, autenticación LDAP: `jdbc:hive2://`*`emr-cluster-master-public-dns-name`*`:10000/;AuthMech=3;UID=david;PWD=welcome123;`
   - En el caso de Hive con SSL habilitado, el formato de URL de JDBC depende de si se utiliza un archivo de almacén de claves de Java para la configuración de TLS. El archivo de almacén de claves de Java ayuda a verificar la identidad del nodo maestro del clúster de Amazon EMR. Para usar un archivo de almacén de claves de Java, genérelo en un clúster de EMR y cárguelo en Data Wrangler. Para generar un archivo, utilice el siguiente comando en el clúster de Amazon EMR: `keytool -genkey -alias hive -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore hive.jks`. Para obtener información sobre la ejecución de comandos en un clúster de Amazon EMR, consulte Securing access to EMR clusters using AWS Systems Manager. Para cargar un archivo, elija la flecha hacia arriba en la barra de navegación izquierda de la interfaz de usuario de Data Wrangler.

     Los siguientes son los formatos de URL de JDBC válidos para Hive con SSL habilitado:

     - Sin un archivo de almacén de claves de Java: `jdbc:hive2://`*`emr-cluster-master-public-dns`*`:10000/;AuthMech=3;UID=`*`user-name`*`;PWD=`*`password`*`;SSL=1;AllowSelfSignedCerts=1;`
     - Con un archivo de almacén de claves de Java: `jdbc:hive2://`*`emr-cluster-master-public-dns`*`:10000/;AuthMech=3;UID=`*`user-name`*`;PWD=`*`password`*`;SSL=1;SSLKeyStore=/home/sagemaker-user/data/`*`Java-keystore-file-name`*`;SSLKeyStorePwd=`*`Java-keystore-file-passsword`*`;`

- Listo, sin autenticación: jdbc:presto: //:8889/; *emr-cluster-master-public-dns*
- En el caso de Presto con autenticación LDAP y SSL habilitado, el formato de URL de JDBC depende de si se utiliza un archivo de almacén de claves de Java para la configuración de TLS. El archivo de almacén de claves de Java ayuda a verificar la identidad del nodo maestro del clúster de Amazon EMR. Para usar un archivo de almacén de claves de Java, genérelo en un clúster de EMR y cárguelo en Data Wrangler. Para cargar un archivo, elija la flecha hacia arriba en la barra de navegación izquierda de la interfaz de usuario de Data Wrangler. Para obtener información sobre cómo crear un archivo de almacén de claves de Java para Presto, consulte Java Keystore File for TLS. Para obtener información sobre la ejecución de comandos en un clúster de Amazon EMR, consulte Securing access to EMR clusters using AWS Systems Manager.
  - Sin un archivo de almacén de claves de Java: `jdbc:presto://`*`emr-cluster-master-public-dns`*`:8889/;SSL=1;AuthenticationType=LDAP Authentication;UID=`*`user-name`*`;PWD=`*`password`*`;AllowSelfSignedServerCert=1;AllowHostNameCNMismatch=1;`
  - Con un archivo de almacén de claves de Java: `jdbc:presto://`*`emr-cluster-master-public-dns`*`:8889/;SSL=1;AuthenticationType=LDAP Authentication;SSLTrustStorePath=/home/sagemaker-user/data/`*`Java-keystore-file-name`*`;SSLTrustStorePwd=`*`Java-keystore-file-passsword`*`;UID=`*`user-name`*`;PWD=`*`password`*`;`

Durante el proceso de importación de datos desde un clúster de Amazon EMR, podría tener problemas. Para obtener información acerca de la solución de problemas, consulte Solución de problemas con Amazon EMR.

Importación de datos de Databricks (JDBC)

Puede usar Databricks como fuente de datos para su flujo de Amazon SageMaker Data Wrangler. Para importar un conjunto de datos de Databricks, utilice la funcionalidad de importación de JDBC (Java Database Connectivity) para acceder a su base de datos de Databricks. Después de acceder a la base de datos, especifique una consulta SQL para obtener los datos e importarlos.

Suponemos que tiene un clúster de Databricks en ejecución y que ha configurado su controlador JDBC para él. Para obtener más información, consulte las siguientes páginas de documentación de Databricks.

- Controlador JDBC

- JDBC configuration and connection parameters
- Authentication parameters

Data Wrangler almacena su URL de JDBC. AWS Secrets Manager Debe conceder permisos a su función de ejecución de IAM de Amazon SageMaker Studio Classic para usar Secrets Manager. Utilice el siguiente procedimiento para conceder permisos.

Para conceder permisos a Secrets Manager, haga lo siguiente.

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Elija Roles.
3. En la barra de búsqueda, especifique la función de ejecución de Amazon SageMaker AI que utiliza Amazon SageMaker Studio Classic.
4. Elija el rol .
5. Elija Añadir permisos.
6. Elija Crear política insertada.
7. En Servicio, especifique Secrets Manager y elíjalo.
8. En Acciones, seleccione el icono de flecha situado junto a Administración de permisos.
9. Elija PutResourcePolicy.
10. En Recursos, elija Específico.
11. Elija la casilla de verificación situada junto a Cualquiera de esta cuenta.
12. Elija Revisar política.
13. En Nombre, especifique un nombre.
14. Elija Crear política.

Puede usar particiones para importar los datos con mayor rapidez. Las particiones dan a Data Wrangler la capacidad de procesar los datos en paralelo. De forma predeterminada, Data Wrangler usa 2 particiones. Para la mayoría de los casos de uso, 2 particiones ofrecen velocidades de procesamiento de datos casi óptimas.

Si decide especificar más de 2 particiones, también puede especificar una columna para particionar los datos. El tipo de valores de la columna debe ser numérico o de fecha.

Se recomienda usar particiones solo si comprende la estructura de los datos y cómo se procesan.

Puede importar todo el conjunto de datos o tomar una muestra de una parte del mismo. Para una base de datos de Databricks, proporciona las siguientes opciones de muestreo:

- Ninguno: se importa todo el conjunto de datos.
- Primeros K: toma una muestra de las primeras filas K del conjunto de datos, donde K es un número entero que especifique.
- Aleatorio: toma una muestra aleatoria del tamaño que especifique.
- Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada. Una muestra estratificada conserva la relación de valores de una columna.

Utilice el siguiente procedimiento para importar datos de una base de datos de Databricks.

Para importar datos de Databricks, haga lo siguiente.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. En la pestaña Importar datos de su flujo de Data Wrangler, elija Databricks.
6. Especifique los siguientes campos:

    - Nombre del conjunto de datos: un nombre que desee usar para el conjunto de datos en el flujo de Data Wrangler.
    - Controlador: com.simba.spark.jdbc.Driver.
    - URL de JDBC: la URL de la base de datos de Databricks. El formato de la URL puede variar entre las instancias de Databricks. Para obtener información sobre cómo encontrar la URL y especificar los parámetros que contiene, consulte JDBC configuration and connection parameters. El siguiente es un ejemplo de cómo se puede formatear una URL: jdbc:spark://aws-sagemaker-datawrangler.cloud.databricks.com:443/default; transportMode=http; ssl=1; HttpPath= /3122619508517275/0909-200301-cut318; =3; UID=; PWD=. sql/protocolv1/o AuthMech `token` `personal-access-token`

        > **Note**
        >
        > Puede especificar el ARN del secreto que contenga la URL de JDBC en lugar de especificar la propia URL de JDBC. El secreto debe contener un par clave-valor con

el siguiente formato: `jdbcURL:JDBC-URL`. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Secrets Manager?

7. Especifique una instrucción SQL SELECT.

> **Note**
>
> Data Wrangler no admite expresiones de tabla común (CTE) ni tablas temporales dentro de una consulta.

8. En muestreo, elija un método de muestreo.
9. Seleccione Ejecutar.
10. De forma opcional, en VISTA PREVIA, elija el engranaje para abrir la Configuración de la partición.
    - Especifique el número de particiones. Puede particionar por columna si especifica el número de particiones:
      - Ingrese el número de particiones: especifique un valor superior a 2.
      - (Opcional) Partición por columna: especifique los siguientes campos. Solo puede particionar por una columna si ha especificado un valor para Ingresar número de particiones.
        - Seleccionar columna: seleccione la columna que va a utilizar para la partición de datos. El tipo de valores de la columna debe ser numérico o de fecha.
        - Límite superior: el límite superior de los valores de la columna que ha especificado es el valor que utiliza en la partición. El valor que especifique no cambia los datos que importe. Solo afecta a la velocidad de la importación. Para obtener el mejor rendimiento, especifique un límite superior cercano al máximo de la columna.
        - Límite inferior: el límite inferior de los valores de la columna que ha especificado es el valor que utiliza en la partición. El valor que especifique no cambia los datos que importe. Solo afecta a la velocidad de la importación. Para obtener el mejor rendimiento, especifique un límite inferior cercano al mínimo de la columna.
11. Seleccione Importar.

Importación de datos de Salesforce Data Cloud.

Puede utilizar Salesforce Data Cloud como fuente de datos en Amazon SageMaker Data Wrangler para preparar los datos de su Salesforce Data Cloud para el aprendizaje automático.

Con Salesforce Data Cloud como origen de datos en Data Wrangler, puede conectarse rápidamente a los datos de Salesforce sin necesidad de escribir una sola línea de código. Puede unir sus datos de Salesforce con datos de cualquier otro origen de datos en Data Wrangler.

Una vez que se conecte a la nube de datos, puede hacer lo siguiente:

- Visualizar los datos con visualizaciones integradas
- Comprender los datos e identificar posibles errores y valores extremos
- Transformar los datos con más de 300 transformaciones integradas
- Exportar los datos que ha transformado

Temas

- Configuración de administrador
- Guía para científicos de datos

Configuración de administrador

> **Important**
>
> Antes de empezar, asegúrese de que sus usuarios utilizan Amazon SageMaker Studio Classic versión 1.3.0 o posterior. Para obtener más información sobre cómo comprobar la versión de Studio Classic y cómo actualizarla, consulte Prepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data Wrangler.

Al configurar el acceso a Salesforce Data Cloud, debe completar las siguientes tareas:

- Obtener la URL del dominio de Salesforce. Salesforce también hace referencia a la URL del dominio como URL de la organización.
- Obtener OAuth credenciales de Salesforce.
- Obtener la URL de autorización y la URL del token del dominio de Salesforce.

- Crear un AWS Secrets Manager secreto con la OAuth configuración.
- Crear una configuración de ciclo de vida que Data Wrangler utilizará para leer las credenciales del secreto.
- Otorgar permisos a Data Wrangler para leer el secreto.

Tras realizar las tareas anteriores, sus usuarios pueden iniciar sesión en Salesforce Data Cloud mediante OAuth.

> **Note**
>
> Es posible que sus usuarios tengan problemas una vez que haya configurado todo esto. Para obtener más información acerca de la solución de problemas, consulte Solución de problemas con Salesforce.

Utilice el siguiente procedimiento para obtener la URL del dominio.

1. Vaya a la página de inicio de sesión de Salesforce.
2. En Quick find, especifique My Domain.
3. Copie el valor de Current My Domain URL en un archivo de texto.
4. Agregue `https://` al principio de la URL.

Tras obtener la URL del dominio de Salesforce, puede utilizar el siguiente procedimiento para obtener las credenciales de inicio de sesión de Salesforce y permitir que Data Wrangler acceda a los datos de Salesforce.

Para obtener las credenciales de inicio de sesión de Salesforce y proporcionar acceso a Data Wrangler, haga lo siguiente.

1. Vaya a la URL del dominio de Salesforce e inicie sesión en su cuenta.
2. Seleccione el ícono de la rueda.
3. En la barra de búsqueda que aparece, especifique App Manager.
4. Seleccione New Connected App.
5. Especifique los siguientes campos:

- Nombre de la aplicación conectada: puede especificar cualquier nombre, pero se recomienda elegir uno que incluya Data Wrangler. Por ejemplo, puede especificar Integración de Salesforce Data Cloud y Data Wrangler.
- Nombre de la API: utilice el valor predeterminado.
- Correo electrónico de contacto: especifique su dirección de correo electrónico.
- En el encabezado API (Habilitar OAuth configuración), seleccione la casilla de verificación para activar OAuth la configuración.
- En la URL de devolución de llamada, especifique la URL de Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener la URL de Studio Classic, acceda a ella desde Consola de administración de AWS y cópiela.

6. En OAuth Ámbitos seleccionados, mueva lo siguiente de los ámbitos disponibles a OAuth los ámbitos seleccionados OAuth:

   - Administre los datos de los usuarios mediante () APIs `api`
   - Realizar solicitudes en cualquier momento (`refresh_token`, `offline_access`)
   - Realizar consultas SQL ANSI en los datos de Salesforce Data Cloud (`cdp_query_api`)
   - Administrar los datos de perfil de la plataforma de datos de clientes de Salesforce (`cdp_profile_api`)

7. Seleccione Save. Tras guardar los cambios, Salesforce abre una página nueva.
8. Elija Continue
9. Vaya a Consumer Key and Secret.
10. Elija Manage Consumer Details. Salesforce lo redirige a una nueva página en la que puede que tendrá que superar una autenticación de dos factores.
11.
    > **Important**
    >
    > Copie la clave del consumidor y el secreto del consumidor en un editor de texto. Necesitará esta información para conectar la nube de datos a Data Wrangler.

12. Vuelva a Manage Connected Apps.
13. Vaya Connected App Name y el nombre de su aplicación.
14. Elija Administrar.

    a. Seleccione Edit Policies.

b. Cambie IP Relaxation a Relax IP restrictions.

c. Seleccione Save.

Después de proporcionar acceso a su Salesforce Data Cloud, debe proporcionar permisos a sus usuarios. Utilice el siguiente procedimiento para concederles permisos.

Para proporcionar permisos a los usuarios, haga lo siguiente.

1. Diríjase a la página de inicio de configuración.
2. En la barra de navegación de la izquierda, busque Users y elija la opción de menú Users.
3. Elija el hipervínculo con su nombre de usuario.
4. Vaya a Permission Set Assignments.
5. Elija Edit Assignments.
6. Agregue los siguientes permisos:
   - Customer Data Platform Admin
   - Customer Data Platform Data Aware Specialist
7. Seleccione Save.

Después de obtener la información de su dominio de Salesforce, debe obtener la URL de autorización y la URL del token del AWS Secrets Manager secreto que está creando.

Utilice el procedimiento siguiente para obtener la URL de autorización y la URL del token.

Para obtener la URL de autorización y la URL del token

1. Vaya a la URL de su dominio de Salesforce.
2. Utilice uno de los siguientes métodos para obtener el URLs. Si utiliza una distribución de Linux con `curl` y `jq` instalados, se recomienda utilizar el método que solo funciona en Linux.
   - Solo en Linux, especifique el siguiente comando en su terminal.

```
curl salesforce-domain-URL/.well-known/openid-configuration | \
jq '. | { authorization_url: .authorization_endpoint,
 token_url: .token_endpoint }' | \
jq '.  += { identity_provider: "SALESFORCE", client_id: "example-client-id",
 client_secret: "example-client-secret" }'
```

- a. En el navegador, vaya a *example-org-URL/.well-known/openid-configuration*.
  b. Copie `authorization_endpoint` y `token_endpoint` a un editor de texto.
  c. Cree el siguiente objeto JSON:

```
{
  "identity_provider": "SALESFORCE",
  "authorization_url": "example-authorization-endpoint",
  "token_url": "example-token-endpoint",
  "client_id": "example-consumer-key",
  "client_secret": "example-consumer-secret"
}
```

Tras crear el objeto OAuth de configuración, puede crear un AWS Secrets Manager secreto que lo almacene. Utilice el siguiente procedimiento para crear el secreto.

Para crear un secreto, haga lo siguiente:

1. Vaya a la consola de AWS Secrets Manager.
2. Elija Almacenar un secreto.
3. Seleccione Otro tipo de secreto.
4. En pares clave-valor, seleccione Texto sin formato.
5. Sustituya el JSON vacío por los siguientes ajustes de configuración.

```
{
  "identity_provider": "SALESFORCE",
  "authorization_url": "example-authorization-endpoint",
  "token_url": "example-token-endpoint",
  "client_id": "example-consumer-key",
  "client_secret": "example-consumer-secret"
}
```

6. Elija Siguiente.
7. En Nombre del secreto, especifique el nombre del secreto.

8. En Etiquetas, elija Agregar.

    - En Clave, especifique sagemaker:partner. En Valor, se recomienda especificar un valor que sea útil para su caso de uso. Sin embargo, puede especificar cualquier cosa.

    > **Important**
    >
    > Tiene que crear la clave. No puede importar sus datos de Salesforce si no los ha creado.

9. Elija Siguiente.
10. Elija Almacenar.
11. Elija el secreto que ha creado.
12. Tome nota de los siguientes campos:

    - El número de recurso de Amazon (ARN) del secreto
    - El nombre del secreto.

Una vez creado el secreto, debe agregar permisos para que Data Wrangler lo lea. Utilice el siguiente procedimiento para agregar permisos.

Para agregar permisos de lectura a Data Wrangler, haga lo siguiente.

1. Navega hasta la consola Amazon SageMaker AI.
2. Elija Dominios.
3. Elija el dominio que utiliza para acceder a Data Wrangler.
4. Elija su Perfil de usuario.
5. En Detalles, busque el Rol de ejecución. El ARN tiene el siguiente formato: `arn:aws:iam::111122223333:role/example-role`. Tome nota de la función de ejecución de la SageMaker IA. Dentro de la ARN, es todo lo que viene después de `role/`.
6. Vaya a la consola de IAM.
7. En la barra de búsqueda de Search IAM, especifique el nombre de la función de ejecución de la SageMaker IA.
8. Elija el rol .
9. Elija Añadir permisos.
10. Elija Crear política insertada.

11. Seleccione la pestaña JSON.
12. Especifique la siguiente política en el editor.

    JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
     {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
             "secretsmanager:GetSecretValue",
             "secretsmanager:PutSecretValue"
         ],
         "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
         "Condition": {
             "ForAnyValue:StringLike": {
                 "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": "*"
             }
         }
     },
     {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
             "secretsmanager:UpdateSecret"
         ],
         "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
     }
 ]
}
```

13. Elija Revisar la política.
14. En Nombre, especifique un nombre.
15. Elija Crear política.

Tras conceder a Data Wrangler los permisos para leer el secreto, debe añadir una configuración del ciclo de vida que utilice el secreto de Secrets Manager a su perfil de usuario de Amazon SageMaker Studio Classic.

Utilice el siguiente procedimiento para crear una configuración de ciclo de vida y añadirla al perfil de Studio Classic.

Para crear una configuración de ciclo de vida y añadirla al perfil de Studio Classic, haga lo siguiente.

1. Navega hasta la consola Amazon SageMaker AI.
2. Elija Dominios.
3. Elija el dominio que utiliza para acceder a Data Wrangler.
4. Elija su Perfil de usuario.
5. Si ve las siguientes aplicaciones, elimínelas:

   - KernelGateway
   - JupyterKernel

   > **Note**
   >
   > Al eliminar las aplicaciones, Studio Classic se actualiza. Las actualizaciones pueden tardar un poco.

6. Mientras espera a que se produzcan las actualizaciones, elija las Configuraciones de ciclo de vida.
7. Asegúrese de que la página en la que se encuentra indique Configuraciones del ciclo de vida de Studio Classic.
8. Seleccione Crear configuración.
9. Asegúrese de que se haya seleccionado la Aplicación de servidor de Jupyter.
10. Elija Siguiente.
11. En Nombre, especifique un nombre para la configuración.
12. En Scripts, especifique el siguiente script:

```
#!/bin/bash
set -eux

cat > ~/.sfgenie_identity_provider_oauth_config <<EOL
{
    "secret_arn": "secrets-arn-containing-salesforce-credentials"
```

```
}
EOL
```

13. Seleccione Enviar.
14. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
15. Seleccione su dominio.
16. Seleccione Entorno.
17. En Configuraciones de ciclo de vida para aplicaciones de Studio Classic personales, elija Asociar.
18. Seleccione Configuración existente.
19. En Configuraciones del ciclo de vida de Studio Classic, seleccione la configuración del ciclo de vida que ha creado.
20. Elija Asociar al dominio.
21. Seleccione la casilla situada junto a la configuración del ciclo de vida que ha asociado.
22. Seleccione Establecer como predeterminado.

Podría tener problemas al configurar el ciclo de vida. Para obtener información para depurarlo, consulte Depuración de configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio Classic.

Guía para científicos de datos

Utilice lo siguiente para conectarse a Salesforce Data Cloud y acceder a sus datos en Data Wrangler.

> **Important**
>
> Su administrador tiene que usar la información de las secciones anteriores para configurar Salesforce Data Cloud. Si tiene problemas, póngase en contacto con ellos para obtener ayuda con la solución de problemas.

Para abrir Studio Classic y comprobar su versión, consulte el siguiente procedimiento.

1. Sigue los pasos que se indican Requisitos previos a continuación para acceder a Data Wrangler a través de Amazon SageMaker Studio Classic.

2. Junto al usuario que desee utilizar para inicializar Studio Classic, seleccione Lanzar aplicación.
3. Elija Studio.

Para crear un conjunto de datos en Data Wrangler con datos de Salesforce Data Cloud

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. Elija Importar datos.
9. En Disponible, seleccione Salesforce Data Cloud.
10. En Nombre de la conexión, especifique un nombre para su conexión a Salesforce Data Cloud.
11. En URL de la organización, especifique la URL de la organización en su cuenta de Salesforce. Puede obtener la URL de sus administradores.
12. Elija Conectar.
13. Especifique sus credenciales para iniciar sesión en Salesforce.

Puede empezar a crear un conjunto de datos con datos de Salesforce Data Cloud después de conectarse.

Una vez que seleccione una tabla, puede escribir consultas y ejecutarlas. El resultado de la consulta se muestra en Resultados de la consulta.

Una vez que haya establecido el resultado de la consulta, puede importarlo a un flujo de Data Wrangler para realizar transformaciones de datos.

Una vez que haya creado un conjunto de datos, vaya a hasta la pantalla Flujo de datos para empezar a transformar los datos.

Importación de datos de Snowflake

Puede usar Snowflake como fuente de datos en Data Wrangler para preparar SageMaker los datos de Snowflake para el aprendizaje automático.

Con Snowflake como origen de datos en Data Wrangler, puede conectarse rápidamente a Snowflake sin escribir una sola línea de código. Puede unir sus datos de Snowflake con datos de cualquier otro origen de datos en Data Wrangler.

Una vez conectado, puede consultar de forma interactiva los datos almacenados en Snowflake, transformarlos con más de 300 transformaciones de datos preconfiguradas, comprender los datos e identificar posibles errores y valores extremos con un conjunto de sólidas plantillas de visualización preconfiguradas, identificar rápidamente las incoherencias en el flujo de trabajo de preparación de datos y diagnosticar los problemas antes de implementar los modelos en producción. Por último, puede exportar su flujo de trabajo de preparación de datos a Amazon S3 para usarlo con otras funciones de SageMaker IA, como Amazon SageMaker Autopilot, Amazon SageMaker Feature Store y Amazon SageMaker Pipelines.

Puede cifrar el resultado de sus consultas con una AWS Key Management Service clave que haya creado. Para obtener más información al respecto AWS KMS, consulte AWS Key Management Service.

Temas

- Guía del administrador
- Guía para científicos de datos

Guía del administrador

> **Important**
>
> Para obtener más información sobre el control de acceso detallado y las prácticas recomendadas, consulte Security Access Control.

Esta sección es para los administradores de Snowflake que están configurando el acceso a Snowflake desde Data Wrangler. SageMaker

> **Important**
>
> Usted es responsable de administrar y supervisar el control de acceso de Snowflake. Data Wrangler no agrega una capa de control de acceso con respecto a Snowflake.
> El control de acceso incluye lo siguiente:

- Los datos a los que accede un usuario
- De forma opcional, la integración de almacenamiento que proporciona a Snowflake la capacidad de escribir los resultados de consultas en un bucket de Amazon S3
- Las consultas que un usuario puede ejecutar

Configuración de permisos de importación de datos de Snowflake (opcional)

De forma predeterminada, Data Wrangler consulta los datos en Snowflake sin crear una copia de los mismos en una ubicación de Amazon S3. Utilice la siguiente información si va a configurar una integración de almacenamiento con Snowflake. Los usuarios pueden usar una integración de almacenamiento para almacenar los resultados de las consultas en una ubicación de Amazon S3.

Es posible que los usuarios tengan diferentes niveles de acceso a los datos confidenciales. Para lograr una seguridad de datos óptima, proporcione a cada usuario su propia integración de almacenamiento. Cada integración de almacenamiento debe tener su propia política de gobierno de datos.

Esta característica no está disponible actualmente en la región de suscripción voluntaria.

Snowflake necesita los siguientes permisos en un bucket y un directorio de S3 para poder acceder a los archivos del directorio:

- `s3:GetObject`
- `s3:GetObjectVersion`
- `s3:ListBucket`
- `s3:ListObjects`
- `s3:GetBucketLocation`

Creación de una política de IAM

Tiene que crear una política de IAM para configurar los permisos de acceso para que Snowflake cargue y descargue datos de un bucket de Amazon S3.

A continuación, encontrará un documento de política de JSON que se utiliza para crear la política:

```
# Example policy for S3 write access
```

```
# This needs to be updated
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/prefix/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "s3:prefix": ["prefix/*"]
        }
    }
  }
 ]
}
```

Para obtener información y procedimientos sobre la creación de políticas con documentos de políticas, consulte Crear políticas de IAM.

Para ver la documentación que proporciona una descripción general del uso de los permisos de IAM con Snowflake, consulte los siguientes recursos:

- ¿Qué es IAM?
- Cree el rol de IAM en AWS
- Create a Cloud Storage Integration in Snowflake
- Recupere el usuario de AWS IAM de su cuenta de Snowflake
- Grant the IAM User Permissions to Access Bucket.

Para conceder al científico de datos el permiso de uso del rol de Snowflake para la integración del almacenamiento, debe ejecutar `GRANT USAGE ON INTEGRATION integration_name TO snowflake_role;`.

- `integration_name` es el nombre de la integración de almacenamiento.
- `snowflake_role` es el nombre del rol de Snowflake predeterminado que se asigna al científico de datos.

Configuración de Snowflake Access OAuth

En lugar de hacer que los usuarios introduzcan directamente sus credenciales en Data Wrangler, puede hacer que usen un proveedor de identidades para acceder a Snowflake. Los siguientes son enlaces a la documentación de Snowflake para los proveedores de identidades compatibles con Data Wrangler.

- Azure AD
- Okta
- Ping Federate

Utilice la documentación de los enlaces anteriores para configurar el acceso a su proveedor de identidades. La información y los procedimientos de esta sección le ayudarán a entender cómo utilizar correctamente la documentación para acceder a Snowflake desde Data Wrangler.

El proveedor de identidades debe reconocer a Data Wrangler como una aplicación. Utilice el siguiente procedimiento para registrar Data Wrangler como una aplicación dentro del proveedor de identidades:

1. Seleccione la configuración que inicia el proceso de registro de Data Wrangler como aplicación.
2. Proporcione acceso a Data Wrangler a los usuarios del proveedor de identidades.
3. Active la autenticación OAuth del cliente almacenando las credenciales del cliente como un AWS Secrets Manager secreto.
4. Especifique una URL de redireccionamiento con el siguiente formato: https://*domain-ID*.studio.*Región de AWS*.sagemaker. aws/jupyter/default/lab

> **Important**
>
> Estás especificando el ID de dominio de Amazon SageMaker AI y Región de AWS que estás utilizando para ejecutar Data Wrangler.

> **Important**
>
> Debes registrar una URL para cada dominio de Amazon SageMaker AI y para el Región de AWS lugar en el que ejecutes Data Wrangler. Los usuarios de un dominio Región de AWS que no tengan URLs configurada la redirección no podrán autenticarse con el proveedor de identidad para acceder a la conexión de Snowflake.

5. Asegúrese de que los tipos de concesión de código de autorización y token de actualización estén permitidos para la aplicación Data Wrangler.

En tu proveedor de identidad, debes configurar un servidor que envíe los OAuth tokens a Data Wrangler a nivel de usuario. El servidor envía los tokens con Snowflake como público.

Snowflake utiliza el concepto de funciones que son funciones distintas de las funciones de IAM utilizadas. AWS Debe configurar el proveedor de identidades para que utilice cualquier rol a fin de usar el rol predeterminado asociado a la cuenta de Snowflake. Por ejemplo, si un usuario tiene `systems administrator` como rol predeterminado en su perfil de Snowflake, la conexión de Data Wrangler a Snowflake utiliza `systems administrator` como rol.

Utilice el siguiente procedimiento para configurar el servidor.

Para configurar el servidor, haga lo siguiente: Trabajará en Snowflake en todos los pasos excepto en el último.

1. Comience a configurar el servidor o la API.
2. Configure el servidor de autorización para que utilice los tipos de concesión de código de autorización y token de actualización.
3. Especifique la duración del token de acceso.
4. Establezca el tiempo de espera de inactividad del token de actualización. El tiempo de espera de inactividad es el momento en que el token de actualización vence si no se utiliza.

> **Note**
>
> Si va a programar trabajos en Data Wrangler, se recomienda que el tiempo de espera de inactividad sea mayor que la frecuencia del trabajo de procesamiento. De lo contrario, algunos trabajos de procesamiento podrían producir un error porque el token de actualización vence antes de que pudieran ejecutarse. Cuando el token de actualización vence, el usuario debe volver a autenticarse accediendo a la conexión que ha establecido con Snowflake a través de Data Wrangler.

5. Especifique `session:role-any` como nuevo ámbito.

> **Note**
>
> En el caso de Azure AD, copie el identificador único del ámbito. Data Wrangler requiere que le proporcione el identificador.

6.

> **Important**
>
> En la integración de OAuth seguridad externa de Snowflake, habilite. `external_oauth_any_role_mode`

> **Important**
>
> Data Wrangler no admite los tokens de actualización rotativos. El uso de tokens de actualización rotativos puede provocar errores de acceso o que los usuarios tengan que iniciar sesión con frecuencia.

> **Important**
>
> Si el token de actualización vence, los usuarios deben volver a autenticarse accediendo a la conexión que ha establecido con Snowflake a través de Data Wrangler.

Después de configurar el OAuth proveedor, proporciona a Data Wrangler la información que necesita para conectarse con el proveedor. Puede usar la documentación de su proveedor de identidades para obtener los valores de los siguientes campos:

- URL del token: la URL del token que el proveedor de identidades envía a Data Wrangler.
- URL de autorización: la URL del servidor de autorización del proveedor de identidades.
- ID de cliente: el ID del proveedor de identidades.
- Secreto de cliente: el secreto que solo reconoce la API o el servidor de autorización.
- (Solo en Azure AD) Las credenciales del OAuth ámbito que has copiado.

Los campos y valores se almacenan en AWS Secrets Manager secreto y se añaden a la configuración del ciclo de vida de Amazon SageMaker Studio Classic que se utiliza para Data Wrangler. Una configuración del ciclo de vida es un script de intérprete de comandos. Se utiliza para que Data Wrangler pueda acceder al nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto. Para obtener información sobre cómo crear secretos, consulte Mover secretos codificados a. AWS Secrets Manager Para obtener más información sobre el uso de las configuraciones de ciclo de vida en Studio Classic, consulte Utilice las configuraciones del ciclo de vida para personalizar Amazon SageMaker Studio Classic.

> **Important**
>
> Antes de crear un secreto de Secrets Manager, asegúrate de que el rol de ejecución de SageMaker IA que utilizas para Amazon SageMaker Studio Classic tenga permisos para crear y actualizar secretos en Secrets Manager. Para obtener más información, consulte Ejemplo: permiso para crear secretos.

Para Okta y Ping Federate, el formato del secreto es el siguiente:

```
{
    "token_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-path/v2/
token",
    "client_id":"example-client-id",
    "client_secret":"example-client-secret",
    "identity_provider":"OKTA"|"PING_FEDERATE",
    "authorization_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-
path/v2/authorize"
```

```
}
```

Para Azure AD, el formato del secreto es el siguiente:

```
{
    "token_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-path/v2/
token",
    "client_id":"example-client-id",
    "client_secret":"example-client-secret",
    "identity_provider":"AZURE_AD",
    "authorization_url":"https://identityprovider.com/oauth2/example-portion-of-URL-
path/v2/authorize",
    "datasource_oauth_scope":"api://appuri/session:role-any)"
}
```

Debe tener una configuración de ciclo de vida que utilice el secreto de Secrets Manager que ha creado. Puede crear la configuración del ciclo de vida o modificar una que ya se haya creado. La configuración debe usar el siguiente script.

```
#!/bin/bash

set -eux

## Script Body

cat > ~/.snowflake_identity_provider_oauth_config <<EOL
{
    "secret_arn": "example-secret-arn"
}
EOL
```

Para obtener información sobre la definición de las configuraciones de ciclo de vida, consulte Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic. Cuando realice el proceso de configuración, haga lo siguiente:

- Defina el tipo de aplicación de la configuración en `Jupyter Server`.

- Adjunta la configuración al dominio de Amazon SageMaker AI que contiene tus usuarios.
- Haga que la configuración se ejecute de forma predeterminada. Debe ejecutarse cada vez que un usuario inicie sesión en Studio Classic. De lo contrario, las credenciales guardadas en la configuración no estarán disponibles para sus usuarios cuando usen Data Wrangler.
- La configuración del ciclo de vida crea un archivo con el nombre `snowflake_identity_provider_oauth_config` en la carpeta principal del usuario. El archivo contiene el secreto de Secrets Manager. Asegúrese de que esté en la carpeta de inicio del usuario cada vez que se inicialice la instancia del servidor de Jupyter.

Conectividad privada entre Data Wrangler y Snowflake a través de AWS PrivateLink

En esta sección se explica cómo establecer una conexión privada entre Data Wrangler y Snowflake. AWS PrivateLink Los pasos se explican en las siguientes secciones.

Creación de una VPC

Si no tiene una VPC configurada, siga las instrucciones de Create a new VPC para crear una.

Una vez que haya elegido la VPC que desee utilizar para establecer una conexión privada, proporcione las siguientes credenciales al administrador de Snowflake para que habilite AWS PrivateLink:

- ID de VPC
- AWS ID de cuenta
- La URL de la cuenta correspondiente que utiliza para acceder a Snowflake

> **Important**
>
> Como se describe en la documentación de Snowflake, la activación de la cuenta de Snowflake puede tardar hasta dos días laborables.

Configure la integración con Snowflake AWS PrivateLink

Una vez AWS PrivateLink activada, recupere la AWS PrivateLink configuración de su región ejecutando el siguiente comando en una hoja de trabajo de Snowflake. Inicie sesión en la consola de Snowflake e introduzca lo siguiente en las Hojas de trabajo: `select SYSTEM $GET_PRIVATELINK_CONFIG();`.

1. Recupere los valores de lo siguiente: `privatelink-account-name`, `privatelink_ocsp-url`, `privatelink-account-url` y `privatelink_ocsp-url` del objeto JSON resultante. En el siguiente fragmento de código se muestran ejemplos de cada valor. Guarde estos valores para usarlos más adelante.

```
privatelink-account-name: xxxxxxxx.region.privatelink
privatelink-vpce-id: com.amazonaws.vpce.region.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx
privatelink-account-url: xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com
privatelink_ocsp-url: ocsp.xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com
```

2. Cambie a su AWS consola y navegue hasta el menú de la VPC.
3. En el panel lateral izquierdo, elija el enlace Puntos de conexión para ir a la configuración de Puntos de conexión de VPC.

   Una vez allí, elija Crear punto de conexión.
4. Seleccione el botón de opción para Buscar servicio por nombre, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



5. En el campo Nombre del servicio, pegue el valor de `privatelink-vpce-id` que recuperó en el paso anterior y elija Verificar.

   Si la conexión se realiza correctamente, aparece en la pantalla una alerta verde que indica Nombre del servicio encontrado y las opciones VPC y Subred se expanden automáticamente, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. En función de la región de destino, es posible que la pantalla resultante muestre el nombre de otra región de AWS .



6. Seleccione el mismo ID de VPC que envió a Snowflake en la lista desplegable VPC.
7. Si aún no ha creado una subred, siga el siguiente conjunto de instrucciones para crear una subred.
8. Seleccione Subredes en la lista desplegable VPC. A continuación, seleccione Crear subred y siga las instrucciones para crear un subconjunto en la VPC. Asegúrese de seleccionar el ID de VPC que envió a Snowflake.
9. En Configuración del grupo de seguridad, seleccione Crear un nuevo grupo de seguridad para abrir la pantalla del Grupo de seguridad predeterminado en una pestaña nueva. En esta nueva pestaña, seleccione Crear grupo de seguridad.
10. Escriba un nombre y una descripción para el nuevo grupo de seguridad (como `datawrangler-doc-snowflake-privatelink-connection`). Asegúrese de seleccionar el ID de VPC que utilizó en los pasos anteriores.
11. Agregue dos reglas para permitir el tráfico desde su VPC a este punto de conexión de VPC.

    Diríjase a su VPC en la sección Su, VPCs en una pestaña independiente, y recupere el bloque CIDR para su VPC. Elija Agregar regla en la sección Reglas de entrada. Seleccione HTTPS para el tipo, deje el Origen como Personalizado en el formulario y pegue el valor recuperado de la llamada `describe-vpcs` anterior (como `10.0.0.0/16`).

12. Elija Creación de grupo de seguridad. Recupere el ID del grupo de seguridad del grupo de seguridad recién creado (como `sg-xxxxxxxxxxxxxxxxx`).
13. En la pantalla de configuración de Punto de conexión de VPC, elimine el grupo de seguridad predeterminado. Pegue el ID del grupo de seguridad en el campo de búsqueda y seleccione la casilla de verificación.



14. Seleccione Crear punto de conexión.
15. Si la creación del punto de conexión se realiza correctamente, verá una página con un enlace a la configuración del punto de conexión de VPC, especificado mediante el ID de la VPC. Seleccione el enlace para ver la configuración completa.



Tome el registro que encabeza la lista de nombres DNS. Se puede diferenciar de otros nombres de DNS porque solo incluye el nombre de la región (como `us-west-2`) y no incluye ninguna notación con las letras de la zona de disponibilidad (como `us-west-2a`). Guarde esta información para utilizarla más adelante.

Configuración del DNS para los puntos de conexión de Snowflake en su VPC

En esta sección se explica cómo configurar el DNS para los puntos de conexión de Snowflake en su VPC. Esto permite que su VPC resuelva las solicitudes al punto de conexión AWS PrivateLink de Snowflake.

1. Navegue hasta el menú Route 53 de AWS la consola.
2. Seleccione la opción Zonas alojadas (si es necesario, expanda el menú de la izquierda para encontrar esta opción).
3. Elija Create Hosted Zone (Crear zona alojada).
   a. En el campo Nombre de dominio, haga referencia al valor que se almacenó para `privatelink-account-url` en los pasos anteriores. En este campo, el ID de su cuenta de Snowflake se elimina del nombre de DNS y solo usa el valor que comienza por el identificador de región. Más adelante, también se crea un Conjunto de registros de recursos para el subdominio, por ejemplo, `region.privatelink.snowflakecomputing.com`.
   b. Seleccione el botón de opción correspondiente a la Zona alojada privada en la sección Tipo. Es posible que el código de región no sea `us-west-2`. Haga referencia al nombre de DNS que le devolvió Snowflake.



c. En la sección VPCs Para asociarse a la zona alojada, seleccione la región en la que se encuentra la VPC y el ID de VPC utilizado en los pasos anteriores.



d. Elija Crear zona alojada.

4. A continuación, cree dos registros, uno para `privatelink-account-url` y otro para `privatelink_ocsp-url`.
   - En el menú Zona alojada, elija Crear un conjunto de registros.
     a. En Nombre del registro, ingrese únicamente su ID de cuenta de Snowflake (los primeros 8 caracteres en `privatelink-account-url`).
     b. En Tipo de registro, seleccione CNAME.
     c. En Valor, ingrese el nombre de DNS del punto de conexión de VPC regional que ha recuperado en el último paso de la sección Configuración de la integración de AWS PrivateLink con Snowflake.



     d. Elija Crear registros.
     e. Repita los pasos anteriores para el registro OCSP del que tomó nota como `privatelink-ocsp-url`, comenzando con `ocsp` hasta el ID de Snowflake de 8 caracteres para el nombre del registro (como `ocsp.xxxxxxxx`).



Configuración del punto de conexión entrante del solucionador de Route 53 para su VPC

En esta sección se explica cómo configurar el DNS para los puntos de conexión de los solucionadores de Route 53 en su VPC.

1. Navegue hasta el menú Route 53 de AWS la consola.
   - En el panel izquierdo de la sección Seguridad, seleccione la opción Grupos de seguridad.
2. Elija Creación de grupo de seguridad.
   - Escriba un nombre y una descripción para el grupo de seguridad (como `datawranger-doc-route53-resolver-sg`).
   - Seleccione el ID de VPC que utilizó en los pasos anteriores.
   - Cree reglas que permitan el DNS a través de UDP y TCP desde el bloque CIDR de la VPC.



   - Elija Creación de grupo de seguridad. Tome nota del ID del grupo de seguridad porque agrega una regla para permitir el tráfico al grupo de seguridad del punto de conexión de VPC.
3. Navegue hasta el menú Route 53 de AWS la consola.

- En la sección Solucionador, seleccione la opción Punto de conexión de entrada.

4. Elija Crear un punto de conexión de entrada.
   - Proporcione un nombre para el punto de conexión.
   - En la lista desplegable VPC de la región, seleccione el ID de VPC que utilizó en todos los pasos anteriores.
   - En la lista desplegable Grupo de seguridad para este punto de conexión, seleccione el ID del grupo de seguridad del paso 2 de esta sección.



   - En la sección Dirección IP, seleccione una zona de disponibilidad, seleccione una subred y deje el selector de opción de Usar una dirección IP seleccionada automáticamente para cada dirección IP.

- Seleccione Enviar.

5. Seleccione el Punto de conexión de entrada después de haberlo creado.
6. Una vez creado el punto de conexión de entrada, tome nota de las dos direcciones IP de los solucionadores.



SageMaker Puntos finales de VPC con IA

En esta sección se explica cómo crear puntos de enlace de VPC para lo siguiente: Amazon SageMaker Studio Classic, SageMaker Notebooks, la SageMaker API, SageMaker Runtime Runtime y Amazon SageMaker Feature Store Runtime.

Creación de un grupo de seguridad que se aplique a todos los puntos de conexión

1. Navegue hasta el menú EC2 de la consola. AWS
2. En la sección Red y seguridad, seleccione la opción Grupos de seguridad.
3. Elija Creación de grupo de seguridad.
4. Proporcione un nombre y una descripción para el grupo de seguridad (como `datawrangler-doc-sagemaker-vpce-sg`). Más adelante se agrega una regla para permitir el tráfico a través de HTTPS desde SageMaker AI a este grupo.

Creación de los puntos de conexión

1. Navegue hasta el menú de VPC en la AWS consola.
2. Seleccione la opción Puntos de conexión.
3. Seleccione Crear punto de conexión.
4. Para buscar el servicio, introduzca el nombre en el campo Buscar.
5. En la lista desplegable de VPC, seleccione la VPC en la que existe la conexión de Snowflake. AWS PrivateLink
6. En la sección Subredes, selecciona las subredes que tienen acceso a la conexión de Snowflake. PrivateLink
7. En Habilitar nombre de DNS, deje la casilla seleccionada.
8. En la sección Grupos de seguridad, seleccione el grupo de seguridad que creó en la sección anterior.
9. Seleccione Crear punto de conexión.

Configuración de Studio Classic y Data Wrangler

En esta sección, se explica cómo configurar Studio Classic y Data Wrangler.

1. Configure el grupo de seguridad.
   a. Navegue hasta el menú Amazon EC2 de la AWS consola.
   b. Seleccione la opción Grupos de seguridad en la sección Red y seguridad.
   c. Elija Creación de grupo de seguridad.
   d. Proporcione un nombre y una descripción para el grupo de seguridad (como `datawrangler-doc-sagemaker-studio`).
   e. Cree las siguientes reglas de entrada.
      - La conexión HTTPS al grupo de seguridad que aprovisionó para la PrivateLink conexión con Snowflake que creó en el paso de configuración de la integración con Snowflake. PrivateLink
      - La conexión HTTP al grupo de seguridad que aprovisionó para la conexión con Snowflake que creó en el paso Configurar la PrivateLink integración con Snowflake. PrivateLink
      - El grupo de seguridad UDP y TCP para DNS (puerto 53) al punto de conexión del solucionador de Route 53 que creó en el paso 2 de la Configuración del punto de conexión entrante del solucionador de Route 53 para su VPC.
   f. Elija el botón Crear grupo de seguridad en la esquina inferior derecha.
2. Configure Studio Classic.
   - Navegue hasta el menú SageMaker AI de la consola. AWS
   - En la consola de la izquierda, selecciona la opción SageMaker AI Studio Classic.
   - Si no tiene ningún dominio configurado, aparecerá el menú Introducción.
   - Seleccione la opción Configuración estándar en el menú Introducción.
   - En Método de autenticación, elija AWS Identity and Access Management (IAM).
   - En el menú Permisos, puede crear un rol nuevo o usar un rol que ya exista, según su caso de uso.
     - Si elige Crear un nuevo rol, tendrá la opción de proporcionar un nombre de bucket de S3 y se generará una política en su nombre.
     - Si ya ha creado un rol con permisos para los buckets de S3 a los que necesita acceso, seleccione el rol en la lista desplegable. Este rol debe tener asociada la política de `AmazonSageMakerFullAccess`.

- Seleccione la lista desplegable Red y almacenamiento para configurar la VPC, la seguridad y las SageMaker subredes que utiliza la IA.
  - En VPC, seleccione la VPC en la que existe la conexión de Snowflake. PrivateLink
  - En Subredes, seleccione las subredes que tienen acceso a la conexión de Snowflake. PrivateLink
  - En Acceso de red para Studio Classic , seleccione Solo VPC.
  - En Grupos de seguridad, seleccione el grupo de seguridad que creó en el paso 1.
- Seleccione Enviar.

3. Edite el grupo de seguridad de SageMaker IA.
   - Cree las siguientes reglas de entrada:
     - Puerto 2049 para los grupos de seguridad NFS entrantes y salientes creados automáticamente por SageMaker AI en el paso 2 (los nombres de los grupos de seguridad contienen el ID de dominio de Studio Classic).
     - Acceso a todos los puertos TCP consigo mismo (necesario solo para SageMaker AI para VPC).
4. Edite los grupos de seguridad de puntos de conexión de VPC:
   - Navegue hasta el menú Amazon EC2 de la AWS consola.
   - Busque el grupo de seguridad que ha creado en un paso anterior.
   - Agregue una regla de entrada que permita el tráfico HTTPS desde el grupo de seguridad creado en el paso 1.
5. Cree un perfil de usuario.
   - En el panel de control de SageMaker Studio Classic, seleccione Añadir usuario.
   - Proporcione un nombre de usuario.
   - En Rol de ejecución, elija crear un nuevo rol o utilizar uno que ya exista.
     - Si elige Crear un nuevo rol, tendrá la opción de proporcionar un nombre de bucket de Amazon S3 y se generará una política en su nombre.
     - Si ya ha creado un rol con permisos para los buckets de Amazon S3 a los que necesita acceso, seleccione el rol en la lista desplegable. Este rol debe tener asociada la política de `AmazonSageMakerFullAccess`.
   - Seleccione Enviar.
6. Cree un flujo de datos (siga la guía para científicos de datos descrita en la sección anterior).

- Al añadir una conexión con Snowflake, introduzca el valor de `privatelink-account-name` (del paso de configuración de la PrivateLink integración con Snowflake) en el campo del nombre de la cuenta de Snowflake (alfanumérico), en lugar del nombre simple de la cuenta de Snowflake. Todo lo demás permanece inalterado.

Proporcionar información al científico de datos

Proporcione al científico de datos la información que necesita para acceder a Snowflake desde Amazon SageMaker AI Data Wrangler.

> **Important**
>
> Sus usuarios deben ejecutar Amazon SageMaker Studio Classic, versión 1.3.0 o posterior. Para obtener más información sobre cómo comprobar la versión de Studio Classic y cómo actualizarla, consulte Prepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data Wrangler.

1. Para que su científico de datos pueda acceder a Snowflake desde SageMaker Data Wrangler, bríndele una de las siguientes opciones:

   - Para la autenticación básica, un nombre de cuenta, un nombre de usuario y una contraseña de Snowflake.
   - Para OAuth, un nombre de usuario y una contraseña en el proveedor de identidad.
   - Para ARN, el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto de Secrets Manager.
   - Un secreto creado con AWS Secrets Manager y el ARN del secreto. Utilice el siguiente procedimiento para crear el secreto de Snowflake si elige esta opción.

     > **Important**
     >
     > Si los científicos de datos utilizan la opción Credenciales de Snowflake (nombre de usuario y contraseña) para conectarse a Snowflake, puede usar Secrets Manager para almacenar las credenciales en un secreto. Secrets Manager rota los secretos como parte de un plan de seguridad de prácticas recomendadas. Solo se puede acceder al secreto creado en Secrets Manager con el rol de Studio Classic configurado al definir un perfil de usuario de Studio Classic. Esto requiere que añada este permiso,

`secretsmanager:PutResourcePolicy`, a la política asociada a su rol de Studio Classic.
Se recomienda encarecidamente modificar la política de roles para usar diferentes roles para distintos grupos de usuarios de Studio Classic. Puede agregar permisos adicionales basados en recursos para los secretos de Secrets Manager. Consulte Manage Secret Policy para ver las claves de condición que puede usar.
Para obtener información acerca de cómo crear un secreto, consulte Creación de un secreto. Se le cobrará por los secretos que cree.

2. De forma opcional, puede proporcionar al científico de datos el nombre de la integración de almacenamiento que creó mediante el siguiente procedimiento: Create a Cloud Storage Integration in Snowflake. Este es el nombre de la nueva integración y se llama `integration_name` en el comando SQL `CREATE INTEGRATION` que ejecutó, que se muestra en el siguiente fragmento:

```
CREATE STORAGE INTEGRATION integration_name
TYPE = EXTERNAL_STAGE
STORAGE_PROVIDER = S3
ENABLED = TRUE
STORAGE_AWS_ROLE_ARN = 'iam_role'
[ STORAGE_AWS_OBJECT_ACL = 'bucket-owner-full-control' ]
STORAGE_ALLOWED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/')
[ STORAGE_BLOCKED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/') ]
```

Guía para científicos de datos

Utilice lo siguiente para conectarse a Snowflake y acceder a sus datos en Data Wrangler.

Important

Su administrador tiene que usar la información de las secciones anteriores para configurar Snowflake. Si tiene problemas, póngase en contacto con ellos para obtener ayuda con la solución de problemas.

Puede conectarse a Snowflake de una de las siguientes formas:

- Especifique sus credenciales de Snowflake (nombre de cuenta, nombre de usuario y contraseña) en Data Wrangler.
- Proporcione un nombre de recurso de Amazon (ARN) de un secreto que contenga las credenciales.
- Uso de un proveedor de delegación de acceso (OAuth) estándar abierto que se conecte a Snowflake. El administrador puede darle acceso a uno de los siguientes proveedores: OAuth
  - Azure AD
  - Okta
  - Ping Federate

Hable con su administrador sobre el método que debe utilizar para conectarse a Snowflake.

En las siguientes secciones se proporciona información acerca de la conexión a Snowflake mediante los métodos anteriores.

Specifying your Snowflake Credentials

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Snowflake con sus credenciales

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. Elija Importar datos.
9. En Disponible, seleccione Snowflake.
10. En Nombre de la conexión, especifique un nombre que identifique la conexión de forma exclusiva.
11. En Método de autenticación, elija Nombre de usuario y contraseña básicos.
12. En Nombre de la cuenta de Snowflake (alfanumérico), especifique el nombre completo de la cuenta de Snowflake.

13. En Nombre de usuario, especifique el nombre de usuario que utiliza para acceder a la cuenta de Snowflake.
14. En Contraseña, especifique la contraseña asociada con la cuenta de usuario.
15. De forma opcional, en Configuración avanzada, especifique lo siguiente:
    - Rol: un rol de Snowflake. Algunos roles tienen acceso a diferentes conjuntos de datos. Si no especifica un rol, Data Wrangler utiliza el rol predeterminado de su cuenta de Snowflake.
    - Integración de almacenamiento: si especifica y ejecuta una consulta, Data Wrangler crea una copia temporal de los resultados de la consulta en la memoria. Para almacenar una copia permanente de los resultados de la consulta, especifique la ubicación de Amazon S3 para la integración de almacenamiento. El administrador le proporcionó el URI de S3.
    - ID de clave de KMS: la clave de KMS que ha creado. Puede especificar su ARN para cifrar el resultado de la consulta de Snowflake. De no ser así, Data Wrangler utiliza el cifrado predeterminado.
16. Elija Conectar.

Providing an Amazon Resource Name (ARN)

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Snowflake con un ARN

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. Elija Importar datos.
9. En Disponible, seleccione Snowflake.
10. En Nombre de la conexión, especifique un nombre que identifique la conexión de forma exclusiva.
11. En Método de autenticación, elija ARN.

12. Secrets Manager ARN: el ARN del AWS Secrets Manager secreto utilizado para almacenar las credenciales utilizadas para conectarse a Snowflake.
13. De forma opcional, en Configuración avanzada, especifique lo siguiente:
    - Rol: un rol de Snowflake. Algunos roles tienen acceso a diferentes conjuntos de datos. Si no especifica un rol, Data Wrangler utiliza el rol predeterminado de su cuenta de Snowflake.
    - Integración de almacenamiento: si especifica y ejecuta una consulta, Data Wrangler crea una copia temporal de los resultados de la consulta en la memoria. Para almacenar una copia permanente de los resultados de la consulta, especifique la ubicación de Amazon S3 para la integración de almacenamiento. El administrador le proporcionó el URI de S3.
    - ID de clave de KMS: la clave de KMS que ha creado. Puede especificar su ARN para cifrar el resultado de la consulta de Snowflake. De no ser así, Data Wrangler utiliza el cifrado predeterminado.
14. Elija Conectar.

Using an OAuth Connection

> **Important**
>
> El administrador ha personalizado el entorno de Studio Classic para proporcionar la funcionalidad que se utiliza para utilizar una conexión. OAuth Puede que tenga que reiniciar la aplicación del servidor de Jupyter para utilizar la funcionalidad.
> Utilice el siguiente procedimiento para actualizar la aplicación del servidor de Jupyter.
>
> 1. En Studio Classic, elija Archivo
> 2. Elija Apagar.
> 3. Elija Apagar el servidor.
> 4. Cierre la pestaña o ventana que utiliza para acceder a Studio Classic.
> 5. Desde la consola Amazon SageMaker AI, abre Studio Classic.

Para importar un conjunto de datos a Data Wrangler desde Snowflake con sus credenciales

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.

3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. Elija Importar datos.
9. En Disponible, seleccione Snowflake.
10. En Nombre de la conexión, especifique un nombre que identifique la conexión de forma exclusiva.
11. Para el método de autenticación, elija OAuth.
12. De forma opcional, en Configuración avanzada, especifique lo siguiente:
    - Rol: un rol de Snowflake. Algunos roles tienen acceso a diferentes conjuntos de datos. Si no especifica un rol, Data Wrangler utiliza el rol predeterminado de su cuenta de Snowflake.
    - Integración de almacenamiento: si especifica y ejecuta una consulta, Data Wrangler crea una copia temporal de los resultados de la consulta en la memoria. Para almacenar una copia permanente de los resultados de la consulta, especifique la ubicación de Amazon S3 para la integración de almacenamiento. El administrador le proporcionó el URI de S3.
    - ID de clave de KMS: la clave de KMS que ha creado. Puede especificar su ARN para cifrar el resultado de la consulta de Snowflake. De no ser así, Data Wrangler utiliza el cifrado predeterminado.
13. Elija Conectar.

Puede iniciar el proceso de importación de los datos desde Snowflake una vez que se haya conectado.

En Data Wrangler, puede ver sus almacenamientos de datos, bases de datos y esquemas, junto con el icono en forma de ojo con el que puede obtener una vista previa de la tabla. Tras seleccionar el icono de Vista previa de la tabla, se genera la vista previa del esquema de esa tabla. Tiene que seleccionar un almacén para poder previsualizar una tabla.

> **Important**
>
> Si va a importar un conjunto de datos con columnas del tipo `TIMESTAMP_TZ` o `TIMESTAMP_LTZ`, agregue `::string` a los nombres de las columnas de su consulta. Para obtener más información, consulte How To: Unload TIMESTAMP_TZ and TIMESTAMP_LTZ data to a Parquet file.

Tras seleccionar un almacenamiento de datos, una base de datos y un esquema, ya puede escribir consultas y ejecutarlas. El resultado de la consulta se muestra en Resultados de la consulta.

Una vez que haya establecido el resultado de la consulta, puede importarlo a un flujo de Data Wrangler para realizar transformaciones de datos.

Después de importar los datos, vaya al flujo de Data Wrangler y comience a agregar transformaciones. Para ver la lista de transformaciones disponibles, consulte Datos de transformación.

Importación de datos de plataformas de software como servicio (SaaS)

Puede utilizar Data Wrangler para importar datos de más de cuarenta plataformas de software como servicio (SaaS). Para importar los datos de su plataforma SaaS, usted o su administrador deben utilizar Amazon AppFlow para transferir los datos de la plataforma a Amazon S3 o Amazon Redshift. Para obtener más información sobre Amazon AppFlow, consulta ¿Qué es Amazon AppFlow? Si no necesita usar Amazon Redshift, se recomienda transferir los datos a Amazon S3 para simplificar el proceso.

Data Wrangler admite la transferencia de datos desde las siguientes plataformas SaaS:

- Amplitude
- Asana
- Braintree
- CircleCI
- DocuSign Monitorización
- Delighted
- Domo
- Datadog

- Dynatrace
- Facebook Ads
- Insights de la página de Facebook
- Google Ads
- Google Analytics 4
- Google Calendar
- Consola de búsqueda de Google
- GitHub
- GitLab
- Infor Nexus
- Publicidad en Instagram
- Intercom
- JDBC (sinc)
- Jira Cloud
- LinkedIn ¿Anuncios
- Mailchimp
- Marketo
- Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Teams
- Mixpanel
- Okta
- Oracle HCM
- Paypal Checkout
- Pendo
- Salesforce
- Salesforce Marketing Cloud
- Salesforce Pardot
- SAP OData
- SendGrid
- ServiceNow

- Singular
- Slack
- Smartsheet
- Snapchat Ads
- Stripe
- Trend Micro
- Typeform
- Veeva
- WooCommerce
- Zendesk
- Zendesk Chat
- Zendesk Sell
- Zendesk Sunshine
- Zoho CRM
- Zoom Meetings

La lista anterior contiene enlaces a más información sobre la configuración del origen de datos. Usted o su administrador pueden consultar los enlaces anteriores después de leer la siguiente información.

Cuando vaya a la pestaña Importación de su flujo de Data Wrangler, verá los orígenes de datos en las siguientes secciones:

- Disponible
- Configurar orígenes de datos

Puede conectarse a los orígenes de datos en Disponible sin necesidad de una configuración adicional. Puede elegir el origen de datos e importar los datos.

Fuentes de datos en Configurar fuentes de datos, requiere que usted o su administrador utilicen Amazon AppFlow para transferir los datos de la plataforma SaaS a Amazon S3 o Amazon Redshift. Para obtener información sobre cómo realizar una transferencia, consulte Cómo usar Amazon AppFlow para transferir tus datos.

Tras realizar la transferencia de datos, la plataforma SaaS aparece como origen de datos en Disponible. Puede elegirla e importar los datos que ha transferido a Data Wrangler. Los datos que ha transferido aparecen en forma de tablas que puede consultar.

Cómo usar Amazon AppFlow para transferir tus datos

Amazon AppFlow es una plataforma que puede utilizar para transferir datos desde su plataforma SaaS a Amazon S3 o Amazon Redshift sin tener que escribir ningún código. Para realizar una transferencia de datos, utilice la Consola de administración de AWS.

> **Important**
>
> Tiene que asegurarse de haber configurado los permisos para realizar una transferencia de datos. Para obtener más información, consulte AppFlow Permisos de Amazon.

Una vez que haya agregado los permisos, podrá transferir los datos. En Amazon AppFlow, se crea un flujo para transferir los datos. Un flujo es una serie de configuraciones. Sirve para especificar si va a ejecutar la transferencia de datos de forma programada o si va a particionar los datos en archivos independientes. Una vez configurado el flujo, lo ejecuta para transferir los datos.

Para obtener información sobre cómo crear un flujo, consulta Crear flujos en Amazon AppFlow. Para obtener información sobre cómo ejecutar un flujo, consulta Activar un AppFlow flujo de Amazon.

Una vez transferidos los datos, utilice el siguiente procedimiento para acceder a los datos en Data Wrangler.

> **Important**
>
> Antes de intentar acceder a los datos, asegúrese de que su rol de IAM tenga la siguiente política:
>
> JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:SearchTables",
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
                "arn:aws:glue:*:*:database/*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog"
            ]
        }
    ]
}
```

De forma predeterminada, el rol de IAM que utiliza para acceder a Data Wrangler es `SageMakerExecutionRole`. Para obtener más información acerca de la adición de políticas, consulte Adición de permisos de identidad de IAM (consola).

Para conectarse a un origen de datos, haga lo siguiente.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Studio.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. En la lista desplegable, seleccione Studio.
5. Elija el icono Inicio.
6. Elija Datos.
7. Elija Data Wrangler.
8. Elija Importar datos.
9. En Disponible, elija el origen de datos.
10. En el campo Nombre, especifique el nombre de la conexión.
11. De forma opcional, elija Configuración avanzada.
    a. Elija un Grupo de trabajo.
    b. Si su grupo de trabajo no ha impuesto la ubicación de salida de Amazon S3 o si no utiliza un grupo de trabajo, especifique un valor para la Ubicación de Amazon S3 de los resultados de la consulta.

c. De forma opcional, para Período de retención de datos, seleccione la casilla de verificación para establecer un período de retención de datos y especifique el número de días que se almacenarán los datos antes de que se eliminen.

d. (Opcional) De forma predeterminada, Data Wrangler guarda la conexión. Puede optar por quitar la marca de selección de la casilla de verificación y no guardar la conexión.

12. Elija Conectar.
13. Especifique una consulta.

> **Note**
>
> Para ayudarle a especificar una consulta, puede elegir una tabla en el panel de navegación de la izquierda. Data Wrangler muestra el nombre de la tabla y una vista previa de la misma. Elija el icono situado junto al nombre de la tabla para copiarlo. Puede utilizar el nombre de la tabla en la consulta.

14. Seleccione Ejecutar.
15. Elija Importar consulta.
16. En Nombre del conjunto de datos, especifique el nombre del conjunto de datos.
17. Elija Añadir.

Cuando acceda a la pantalla importar datos, verá la conexión que ha creado. Puede usar la conexión para importar más datos.

Almacenamiento de datos importados

> **Important**
>
> Se recomienda encarecidamente seguir las prácticas recomendadas para proteger el bucket de Amazon S3 según las Prácticas recomendadas de seguridad.

Cuando consulta datos de Amazon Athena o Amazon Redshift, el conjunto de datos consultado se almacena automáticamente en Amazon S3. Los datos se almacenan en el depósito de SageMaker AI S3 predeterminado de la AWS región en la que utilice Studio Classic.

Los buckets de S3 predeterminados tienen la siguiente convención de nomenclatura: `sagemaker-region-account number`. Por ejemplo, si su número de cuenta es 111122223333

y utiliza Studio Classic en `us-east-1`, los conjuntos de datos importados se almacenan en `sagemaker-us-east-1-111122223333`.

Los flujos de Data Wrangler dependen de la ubicación de este conjunto de datos de Amazon S3, por lo que no debe modificar este conjunto de datos en Amazon S3 mientras utilice un flujo dependiente. Si modifica esta ubicación de S3 y desea seguir utilizando su flujo de datos, debe eliminar todos los objetos en `trained_parameters` en su archivo .flow. Para ello, descargue el archivo .flow de Studio Classic y elimine todas las entradas para cada instancia de `trained_parameters`. Cuando termine, `trained_parameters` debería ser un objeto JSON vacío:

```
"trained_parameters": {}
```

Cuando exporta y utiliza su flujo de datos para procesar sus datos, el archivo .flow que exporta hace referencia a este conjunto de datos en Amazon S3. Consulte las siguientes secciones para obtener más información.

Almacenamiento de importación en Amazon Redshift

Data Wrangler almacena los conjuntos de datos que resultan de su consulta en un archivo Parquet en su depósito de SageMaker AI S3 predeterminado.

Este archivo se almacena con el siguiente prefijo (directorio): redshift/ *uuid* /data/, donde *uuid* se crea un identificador único para cada consulta.

Por ejemplo, si su bucket predeterminado es`sagemaker-us-east-1-111122223333`, un único conjunto de datos consultado desde Amazon Redshift se encuentra en s3:sagemaker-us-east//-1-111122223333/redshift/ /data/. *uuid*

Almacenamiento de importación de Amazon Athena

Cuando consulta una base de datos de Athena e importa un conjunto de datos, Data Wrangler almacena el conjunto de datos, así como un subconjunto de ese conjunto de datos, o archivos vista previa, en Amazon S3.

El conjunto de datos que importe al seleccionar Importar conjunto de datos se almacena en formato Parquet en Amazon S3.

Los archivos de vista previa se escriben en formato CSV al seleccionar Ejecutar en la pantalla de importación de Athena y contienen hasta 100 filas del conjunto de datos consultado.

El conjunto de datos que consulta se encuentra bajo el prefijo (directorio): *uuid* athena/ /data/, donde se crea un identificador único para cada consulta. *uuid*

Por ejemplo, si tu bucket predeterminado es`sagemaker-us-east-1-111122223333`, un único conjunto de datos consultado desde Athena se encuentra `s3://sagemaker-us-east-1-111122223333` en *uuid* /athena/ /data/. *example_dataset.parquet*

El subconjunto del conjunto de datos que se almacena para previsualizar los marcos de datos en Data Wrangler se almacena con el prefijo: athena/.

Creación y uso de un flujo de Data Wrangler

Utilice un flujo de Amazon SageMaker Data Wrangler, o un flujo de datos, para crear y modificar una canalización de preparación de datos. El flujo de datos conecta los conjuntos de datos, las transformaciones y los análisis, o pasos, que cree, y puede usarse para definir su canalización.

instancias

Cuando crea un flujo de Data Wrangler en Amazon SageMaker Studio Classic, Data Wrangler utiliza una instancia de Amazon EC2 para ejecutar los análisis y las transformaciones de su flujo. De forma predeterminada, Data Wrangler usa la instancia m5.4xlarge. Las instancias m5 son instancias de uso general que proporcionan un equilibrio entre computación y memoria. Puede usar instancias m5 para una variedad de cargas de trabajo de computación.

Data Wrangler también le ofrece la opción de usar instancias r5. Las instancias r5 están diseñadas para ofrecer un rendimiento rápido al procesar grandes conjuntos de datos en la memoria.

Se recomienda elegir la instancia que esté mejor optimizada en función de sus cargas de trabajo. Por ejemplo, r5.8xlarge puede tener un precio más alto que m5.4xlarge, pero r5.8xlarge podría estar mejor optimizada para sus cargas de trabajo. Con instancias mejor optimizadas, puede ejecutar flujos de datos en menos tiempo y a un costo menor.

La siguiente tabla muestra las instancias que puede utilizar para ejecutar el flujo de Data Wrangler.

Instancia estándar	vCPU	Memoria
ml.m5.4xlarge	16	64 GiB
ml.m5.8xlarge	32	128 GiB

Instancia estándar	vCPU	Memoria
ml.m5.16xlarge	64	256 GiB
ml.m5.24xlarge	96	384 GiB
r5.4xlarge	16	128 GiB
r5.8xlarge	32	256 GiB
r5.24xlarge	96	768 GiB

Para obtener más información acerca de las instancias r5, consulte Instancias R5 de Amazon EC2. Para obtener más información acerca de las instancias m5, consulte Instancias M5 de Amazon EC2.

Cada flujo de Data Wrangler tiene asociada una instancia de Amazon EC2. Es posible que tenga varios flujos asociados a una sola instancia.

Puede cambiar el tipo de instancia para cada archivo de flujo sin problemas. Si cambia el tipo de instancia, la instancia que utilizó para ejecutar el flujo seguirá ejecutándose.

Para cambiar el tipo de instancia del flujo, haga lo siguiente.

1. Elija el icono de Terminales y kernels en ejecución
   ( ).
2. Vaya a la instancia que utiliza y elíjala.
3. Elija el tipo de instancia que desea utilizar.



4. Seleccione Save.

Se cobrará por todas las instancias en ejecución. Para evitar incurrir en cargos adicionales, apague manualmente las instancias que no utilice. Utilice el siguiente procedimiento para apagar una instancia en ejecución.

Para apagar una instancia en ejecución.

1. Elija el icono de instancia. La siguiente imagen muestra dónde seleccionar el icono de INSTANCIAS EN EJECUCIÓN.



2. Elija Apagar junto a la instancia que desee apagar.

Si apaga una instancia utilizada para ejecutar un flujo, no podrás acceder al flujo temporalmente. Si recibe un error al intentar abrir un flujo que ejecuta una instancia que apagó previamente, espere 5 minutos e intente abrirlo de nuevo.

Cuando exporta su flujo de datos a una ubicación como Amazon Simple Storage Service o Amazon SageMaker Feature Store, Data Wrangler ejecuta un trabajo de SageMaker procesamiento de Amazon. Puede utilizar una de las siguientes instancias para el trabajo de procesamiento. Para obtener más información sobre la exportación de datos, consulte Exportación.

Instancia estándar	vCPU	Memoria
ml.m5.4xlarge	16	64 GiB
ml.m5.12xlarge	48	192 GiB
ml.m5.24xlarge	96	384 GiB

Para obtener más información sobre el coste por hora del uso de los tipos de instancias disponibles, consulta SageMaker los precios.

La interfaz de usuario del flujo de datos

Al importar un conjunto de datos, el conjunto de datos original aparece en el flujo de datos y se denomina Origen. Si activó el muestreo al importar los datos, este conjunto de datos se denomina Origen: muestreado. Data Wrangler infiere automáticamente los tipos de cada columna de su conjunto de datos y crea un nuevo marco de datos denominado Tipos de datos. Puede seleccionar este marco para actualizar los tipos de datos inferidos. Verá resultados similares a los que se muestran en la siguiente imagen después de cargar un conjunto de datos:



Cada vez que agregue un paso de transformación, creará un marco de datos nuevo. Cuando se agregan varios pasos de transformación (salvo Unir o Concatenar) al mismo conjunto de datos, estos se apilan.

Unir y Concatenar crean pasos independientes que contienen el nuevo conjunto de datos unido o concatenado.

El siguiente diagrama muestra un flujo de datos con una unión entre dos conjuntos de datos, así como dos pilas de pasos. La primera pila (Pasos [2]) agrega dos transformaciones al tipo inferido en el conjunto de datos de Tipos de datos. La pila descendente, o la pila de la derecha, agrega transformaciones al conjunto de datos resultantes de una unión denominada demo-join.



El pequeño cuadro gris situado en la esquina inferior derecha del flujo de datos proporciona una descripción general del número de pilas y pasos del flujo, así como del diseño del flujo. El cuadro más claro dentro del cuadro gris indica los pasos que se encuentran dentro de la vista de la interfaz de usuario. Puede usar este cuadro para ver las secciones del flujo de datos que quedan fuera de la vista de la interfaz de usuario. Use el icono de ajuste de pantalla (⛶) para incluir todos los pasos y conjuntos de datos en la vista de interfaz de usuario.

La barra de navegación inferior izquierda incluye iconos que puede usar para acercar (+) y alejar (—) el flujo de datos y cambiar el tamaño del flujo de datos para que se ajuste a la pantalla (⛶). Utilice el icono de bloqueo (🔓) para bloquear y desbloquear la ubicación de cada paso de la pantalla.

Adición de un paso al flujo de datos

Seleccione el signo + junto a cualquier conjunto de datos o paso agregado anteriormente y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- Editar tipos de datos (solo para un paso de Tipos de datos): si no ha agregado ninguna transformación a un paso de Tipos de datos, puede seleccionar Editar tipos de datos para actualizar los tipos de datos que Data Wrangler infirió al importar su conjunto de datos.
- Agregar transformación: agrega un nuevo paso de transformación. Consulte Datos de transformación para obtener más información sobre las transformaciones de datos que puede agregar.
- Agregar análisis: agrega un análisis. Puede utilizar esta opción para analizar los datos en cualquier punto del flujo de datos. Al agregar uno o más análisis a un paso, aparece un icono de análisis ( ) en ese paso. Consulte Análisis y visualización para obtener más información sobre los análisis que puede agregar.
- Unir: une dos conjuntos de datos y agrega el conjunto de datos resultante al flujo de datos. Para obtener más información, consulte Unir conjuntos de datos.
- Concatenar: concatena dos conjuntos de datos y agrega el conjunto de datos resultante al flujo de datos. Para obtener más información, consulte Concatenar conjuntos de datos.

Eliminación de un paso del flujo de datos

Para eliminar un paso, seleccione el paso y seleccione Eliminar. Si el nodo es un nodo que tiene una sola entrada, solo se elimina el paso que se seleccione. Cuando se elimina un paso que tiene una sola entrada, no se eliminan los pasos que le siguen. Si va a eliminar un paso de un nodo de origen, una unión o una concatenación, también se eliminarán todos los pasos siguientes.

Para eliminar un paso de una pila de pasos, seleccione la pila y, a continuación, seleccione el paso que desee eliminar.

Puede utilizar uno de los siguientes procedimientos para eliminar un paso sin eliminar los pasos posteriores.

Delete a step in the Data Wrangler flow

Puede eliminar un paso individual para los nodos del flujo de datos que tengan una sola entrada. No puede eliminar los pasos individuales de los nodos de origen, unión y concatenación.

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar un paso del flujo de Data Wrangler.

1. Elija el grupo de pasos que contiene el paso que va a eliminar.
2. Elija el icono al lado del paso.
3. Elija Eliminar paso.



Delete a step in the table view

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar un paso de la vista de tabla.

Puede eliminar un paso individual para los nodos del flujo de datos que tengan una sola entrada. No puede eliminar los pasos individuales de los nodos de origen, unión y concatenación.

1. Elija el paso y abra la vista de tabla del paso.
2. Mueva el cursor sobre el paso para que aparezca el icono de puntos suspensivos.
3. Elija el icono al lado del paso.
4. Elija Eliminar.



Edición de un paso del flujo de Data Wrangler

Puede editar cada paso que haya agregado al flujo de Data Wrangler. Al editar los pasos, puede cambiar las transformaciones o los tipos de datos de las columnas. Puede editar los pasos para realizar cambios que le permitan llevar a cabo mejores análisis.

Hay muchas maneras de editar un paso. Algunos ejemplos incluyen cambiar el método de imputación o cambiar el umbral para considerar que un valor es atípico.

Utilice el siguiente procedimiento para editar un paso.

Para editar un paso, haga lo siguiente.

1. Elija un paso del flujo de Data Wrangler para abrir la vista de tabla.



2. Elija un paso del flujo de datos.
3. Edite el paso.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de edición de un paso.



> **Note**
>
> Puedes usar los espacios compartidos de tu dominio de Amazon SageMaker AI para trabajar de forma colaborativa en tus flujos de Data Wrangler. Dentro de un espacio compartido,

usted y sus colaboradores pueden editar un archivo de flujo en tiempo real. Sin embargo, ni usted ni sus colaboradores pueden ver los cambios en tiempo real. Cuando alguien realiza un cambio en el flujo de Data Wrangler, es preciso guardarlo inmediatamente. Cuando alguien guarde un archivo, un colaborador no podrá verlo a menos que cierre el archivo y lo vuelva a abrir. Los cambios que no guarde una persona los sobrescribirá otra persona que guarde sus propios cambios.

Información sobre los datos y la calidad de los datos

Utilice el Informe de información y calidad de los datos para realizar un análisis de los datos que ha importado a Data Wrangler. Se recomienda crear el informe después de importar el conjunto de datos. Puede utilizar informe como ayuda para limpiar y procesar los datos. Le proporciona información como el número de valores ausentes y el número de valores atípicos. Si tiene problemas con los datos, como una fuga de objetivos o un desequilibrio, el informe de información puede indicarle esos problemas.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un informe de información y calidad de los datos. Se supone que ya ha importado un conjunto de datos a su flujo de Data Wrangler.

Para crear un informe de información y calidad de datos

1. Elija el signo + junto a un nodo del flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Obtener información sobre los datos.
3. En Nombre del análisis, especifique un nombre para el informe de información.
4. De forma opcional, en Columna objetivo, especifique la columna objetivo.
5. En Tipo de problema, especifique Regresión o Clasificación.
6. Para Tamaño de los datos, especifique uno de los siguientes valores:

    - 50 K: utiliza las primeras 50 000 filas del conjunto de datos que ha importado para crear el informe.
    - Conjunto de datos completo: utiliza todo el conjunto de datos que ha importado para crear el informe.

> **Note**
>
> Para crear un informe de información y calidad de los datos sobre todo el conjunto de datos se utiliza un trabajo SageMaker de procesamiento de Amazon. Un trabajo de SageMaker procesamiento proporciona los recursos informáticos adicionales necesarios para obtener información sobre todos sus datos. Para obtener más información sobre los trabajos de SageMaker procesamiento, consulteCargas de trabajo de transformación de datos con procesamiento SageMaker.

7. Seleccione Crear.

Los siguientes temas muestran las secciones del informe:

Temas

- Resumen
- Columna objetivo
- Modelo rápido
- Resumen de características
- Muestras
- Definiciones

Puede descargar el informe o verlo en línea. Para descargar el informe, pulse el botón de descarga en la esquina superior derecha de la pantalla. En la siguiente imagen se muestra el botón.



Resumen

El informe de análisis contiene un breve resumen de los datos que incluye información general, como valores ausentes, valores no válidos, tipos de características, recuentos de valores atípicos, etc.

También puede incluir advertencias de alta gravedad que indiquen posibles problemas con los datos. Se recomienda investigar las advertencias.

A continuación, se muestra un ejemplo de este tipo de respuesta.



Columna objetivo

Cuando crea el informe de información y calidad de los datos, Data Wrangler le ofrece la opción de seleccionar una columna objetivo. La columna objetivo es una columna que intenta predecir. Cuando se elige una columna objetivo, Data Wrangler crea automáticamente un análisis de la columna objetivo. También clasifica las características en el orden de su poder predictivo. Al seleccionar una columna objetivo, debe especificar si va a intentar resolver un problema de regresión o de clasificación.

Para la clasificación, Data Wrangler muestra una tabla y un histograma de las clases más frecuentes. Una clase es una categoría. También presenta observaciones, o filas, con un valor objetivo que falta o que no es válido.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de análisis de la columna objetivo para un problema de clasificación.



Para la regresión, Data Wrangler muestra un histograma de todos los valores de la columna objetivo. También presenta observaciones, o filas, con un valor objetivo que falta, que no es válido o que es atípico.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de análisis de la columna objetivo para un problema de regresión.



Modelo rápido

El Modelo rápido proporciona una estimación de la calidad prevista de un modelo que se entrena con sus datos.

Data Wrangler divide los datos en pliegues de entrenamiento y validación. Utiliza el 80 % de las muestras para el entrenamiento y el 20 % de los valores para la validación. Para la clasificación, la muestra se divide estratificadamente. Para una división estratificada, cada partición de datos tiene la misma proporción de etiquetas. En lo que se refiere a los problemas de clasificación, es importante tener la misma proporción de etiquetas entre los pliegues de entrenamiento y de clasificación. Data Wrangler entrena el XGBoost modelo con los hiperparámetros predeterminados. Aplica una parada temprana a los datos de validación y realiza un preprocesamiento mínimo de la característica.

En el caso de los modelos de clasificación, Data Wrangler devuelve un resumen del modelo y una matriz de confusión.

A continuación, se muestra un ejemplo de un resumen de un modelo de clasificación. Para obtener más información acerca de la información que devuelve, consulte Definiciones.

Metric	Validation scores	Train scores
Accuracy	0.977	0.992
Balanced accuracy	0.972	0.99
ROC-AUC	0.995	1
F1	0.969	0.99
Precision	0.99	0.997
Recall	0.95	0.983

class	precision	recall	f1-score	support
0	0.9698795180722891	0.9938271604938271	0.9817073170731707	162.0
1	0.9895833333333334	0.95	0.9693877551020408	100.0

A continuación, se muestra un ejemplo de una matriz de confusión que devuelve el modelo rápido.



Una matriz de confusión le ofrece la siguiente información:

- El número de veces que la etiqueta predicha coincide con la etiqueta verdadera.
- El número de veces que la etiqueta predicha no coincide con la etiqueta verdadera.

La etiqueta verdadera representa una observación real de los datos. Por ejemplo, si utiliza un modelo para detectar transacciones fraudulentas, la etiqueta verdadera representa una transacción que en realidad es fraudulenta o no fraudulenta. La etiqueta predicha representa la etiqueta que el modelo asigna a los datos.

Puede usar la matriz de confusión para ver lo bien que predice el modelo la presencia o ausencia de una condición. Si predice transacciones fraudulentas, puede utilizar la matriz de confusión para hacerse una idea de la sensibilidad y la especificidad del modelo. La sensibilidad se refiere a la capacidad del modelo de detectar transacciones fraudulentas. La especificidad se refiere a la capacidad del modelo de evitar detectar transacciones no fraudulentas como fraudulentas.

A continuación, se muestra un ejemplo de los resultados de un modelo rápido para un problema de regresión.



QUICK MODEL

Quick model provides a rough estimate of the expected predicted quality. We don't rec
We use a sample of 8553 rows for quick-model. The sample is split into training and valida
ratio of labels. Data Wrangler trains the XGBoost model with the default hyper-parameters
accurately, tuning the algorithm hyper-parameters or training on the full dataset.

Metric	Validation scores	Train scores
R2	1	1
MSE	2.57e+05	3.29e+03
RMSE	507	57.4
MAE	82	38.9
Max error	1.68e+04	418
Median absolute error	30.1	25.3

Resumen de características

Al especificar una columna objetivo, Data Wrangler ordena las características por su poder de predicción. El poder de predicción se mide en los datos después de dividirlos en un 80 % de pliegues de entrenamiento y un 20 % de pliegues de validación. Data Wrangler encaja un modelo para cada característica independiente en el pliegue de entrenamiento. Aplica un preprocesamiento mínimo de la característica y mide el rendimiento de la predicción en los datos de validación.

Normaliza las puntuaciones al rango [0,1]. Las puntuaciones de predicción más altas indican columnas que son más útiles para predecir el objetivo por sí mismas. Las puntuaciones más bajas apuntan a columnas que no predicen la columna objetivo.

No es habitual que una columna que no sea predictiva por sí sola lo sea cuando se usa junto con otras columnas. Puede utilizar con confianza las puntuaciones de predicción para determinar si una característica de su conjunto de datos es predictiva.

Una puntuación baja suele indicar que la característica es redundante. Una puntuación de 1 implica una capacidad predictiva perfecta, lo que a menudo es señal de una fuga de objetivos. La fuga de objetivos suele producirse cuando el conjunto de datos contiene una columna que no está disponible en el momento de la predicción. Por ejemplo, podría ser un duplicado de la columna objetivo.

Los siguientes son ejemplos de la tabla y el histograma que muestran el valor de predicción de cada característica.

Feature	Prediction power	Type	Valid	Missing	Outliers	#Warnings
Name	0.274276	text	100.0%	0.0%		0
Pclass	0.154638	numeric	100.0%	0.0%	0.0%	0
SibSp	0.141675	numeric	100.0%	0.0%	3.22%	0
Parch	0.127353	numeric	100.0%	0.0%	1.4%	0
Cabin	0.112283	text	25.91%	74.09%		0
Ticket	0.0869433	numeric	72.97%	0.0%	3.07%	0
Fare	0.0625847	numeric	100.0%	0.0%	2.52%	0
Embarked	0.00600914	categorical	99.72%	0.28%		0
Survived	0.00434197	binary	100.0%	0.0%		0
PassengerId	0	numeric	100.0%	0.0%	0.0%	0
Sex	0	binary	100.0%	0.0%		0



Muestras

Data Wrangler proporciona información sobre si sus muestras son anómalas o si hay duplicados en el conjunto de datos.

Data Wrangler detecta muestras anómalas mediante el algoritmo de bosque de aislamiento. El bosque de aislamiento asocia una puntuación de anomalía a cada muestra (fila) del conjunto de datos. Las puntuaciones de anomalías bajas indican muestras anómalas. Las puntuaciones altas se asocian a muestras no anómalas. Las muestras con una puntuación de anomalía negativa suelen considerarse anómalas y las muestras con una puntuación de anomalía positiva se consideran no anómalas.

Al observar una muestra que podría ser anómala, se recomienda prestar atención a los valores inusuales. Por ejemplo, es posible que tenga valores anómalos que se deban a errores en la recopilación y el procesamiento de los datos. Se recomienda utilizar el conocimiento del dominio y la lógica empresarial al examinar las muestras anómalas.

Data Wrangler detecta filas duplicadas y calcula la proporción de filas duplicadas en los datos. Algunos orígenes de datos pueden incluir duplicados válidos. Otros orígenes de datos pueden tener duplicados que indiquen problemas en la recopilación de los datos. Las muestras duplicadas que resultan de una recopilación de datos defectuosa podrían interferir con los procesos de machine learning, que se basan en dividir los datos en grupos independientes de entrenamiento y validación.

Los siguientes son los elementos del informe de información que pueden verse afectados por la duplicación de muestras:

- Modelo rápido
- Estimación de la potencia predictiva
- Ajuste automático de hiperparámetros

Puede eliminar las muestras duplicadas del conjunto de datos mediante la transformación Eliminar duplicados en Administrar filas. Data Wrangler le muestra las filas que se duplican con más frecuencia.

Definiciones

A continuación, se muestran las definiciones de los términos técnicos que se utilizan en el informe de información de datos.

Feature types

Las siguientes son las definiciones de cada uno de los tipos de características:

- Numérica: los valores numéricos pueden ser flotantes o enteros, como la edad o los ingresos. Los modelos de machine learning suponen que los valores numéricos están ordenados y que se define una distancia sobre ellos. Por ejemplo, 3 está más cerca de 4 que de 10 y 3 < 4 < 10.
- Categórica: las entradas de la columna pertenecen a un conjunto de valores únicos, que suele ser mucho menor que el número de entradas de la columna. Por ejemplo, una columna de longitud 100 podría contener los valores únicos `Dog`, `Cat` y `Mouse`. Los valores pueden ser numéricos, de texto o una combinación de ambos. `Horse`, `House`, `8`, `Love` y `3.1` serían todos valores válidos y podrían encontrarse en la misma columna categórica. El modelo de machine learning no supone el orden ni la distancia en los valores de las características categóricas, a diferencia de las características numéricas, incluso cuando todos los valores son números.
- Binaria: las características binarias son un tipo de característica categórica especial en la que la cardinalidad del conjunto de valores únicos es 2.
- Texto: una columna de texto contiene muchos valores únicos no numéricos. En casos extremos, todos los elementos de la columna son únicos. En un caso extremo, no hay dos entradas iguales.
- Fecha y hora: una columna de fecha y hora contiene información sobre la fecha o la hora. Puede contener información tanto de la fecha como de la hora.

Feature statistics

Las siguientes son definiciones para cada una de las estadísticas de la característica:

- Potencia predictiva: la potencia predictiva mide la utilidad de la columna para predecir el objetivo.
- Valores atípicos (en columnas numéricas): Data Wrangler detecta los valores atípicos mediante dos estadísticas que son resistentes a los valores atípicos: la mediana y la desviación estándar robusta (RSTD). La RSTD se obtiene al recortar los valores de las características al rango [percentil 5, percentil 95] y calcular la desviación estándar del vector recortado. Todos los valores superiores a la mediana +5 * RSTD o inferiores a la mediana -5 * RSTD se consideran valores atípicos.
- Sesgo (en columnas numéricas): el sesgo mide la simetría de la distribución y se define como el tercer momento de la distribución dividido por la tercera potencia de la desviación estándar. La asimetría de la distribución normal o de cualquier otra distribución simétrica es cero. Los valores positivos implican que la cola derecha de la distribución es más larga que la cola izquierda. Los valores negativos implican que la cola izquierda de la distribución es más larga que la cola derecha. Como regla general, una distribución se considera asimétrica cuando el valor absoluto de la asimetría es superior a 3.
- Curtosis (en columnas numéricas): la curtosis de Pearson mide el peso de la cola de la distribución. Se define como el cuarto momento de la distribución dividido por el cuadrado del segundo momento. La curtosis de la distribución normal es 3. Los valores de curtosis inferiores a 3 implican que la distribución se concentra alrededor de la media y que las colas son más ligeras que las colas de la distribución normal. Los valores de curtosis superiores a 3 implican colas con más peso o valores atípicos.
- Valores ausentes: los objetos de tipo nulo, las cadenas vacías y las cadenas compuestas únicamente por espacios en blanco se consideran valores ausentes.
- Valores válidos para las características numéricas o el objetivo de regresión: todos los valores que se pueden convertir en flotantes finitos son válidos. Los valores ausentes no son válidos.
- Valores válidos para características categóricas, binarias o de texto, o para el objetivo de clasificación: todos los valores que no faltan son válidos.
- Características de fecha y hora: todos los valores que puede convertir en un objeto de fecha y hora son válidos. Los valores ausentes no son válidos.
- Valores no válidos: valores ausentes o que no se pueden convertir correctamente. Por ejemplo, en una columna numérica, no puede convertir la cadena `"six"` o un valor nulo.

Quick model metrics for regression

Las siguientes son las definiciones de las métricas del modelo rápido:

- R2 (o coeficiente de determinación): R2 es la proporción de la variación en el objetivo que predice el modelo. R2 está en el rango de [-inft, 1]. 1 es la puntuación del modelo que predice el objetivo a la perfección y 0 es la puntuación del modelo trivial que siempre predice la media objetivo.
- MSE o error cuadrático medio: MSE está en el rango [0, infty]. 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- MAE o error absoluto medio: el MAE se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- RMSE o raíz del error cuadrático medio: la RMSE se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- Error máximo: el valor absoluto máximo del error en el conjunto de datos. El error máximo se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.
- Mediana del error absoluto: la mediana del error absoluto se encuentra en el rango [0, infty] donde 0 es la puntuación del modelo que predice perfectamente el objetivo.

Quick model metrics for classification

Las siguientes son las definiciones de las métricas del modelo rápido:

- Precisión: la precisión es la proporción de muestras que se predicen con precisión. La precisión está en el rango [0, 1]. 0 es la puntuación del modelo que predice todas las muestras de forma incorrecta y 1 es la puntuación del modelo perfecto.
- Precisión equilibrada: la precisión equilibrada es la proporción de muestras que se predicen con precisión cuando se ajustan las ponderaciones de las clases para equilibrar los datos. Se les da la misma importancia a todas las clases, independientemente de su frecuencia. La precisión equilibrada se encuentra en el rango [0, 1]. 0 es la puntuación del modelo que predice erróneamente todas las muestras. 1 es la puntuación del modelo perfecto.
- AUC (clasificación binaria): es el área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor. El AUC se encuentra en el rango [0, 1] en el que un modelo aleatorio arroja una puntuación de 0,5 y el modelo perfecto devuelve una puntuación de 1.

- AUC (OVR): en la clasificación multiclase, se trata del área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor, que se calcula por separado para cada etiqueta, utilizando uno frente al resto. Data Wrangler informa del promedio de las áreas. El AUC se encuentra en el rango [0, 1] en el que un modelo aleatorio arroja una puntuación de 0,5 y el modelo perfecto devuelve una puntuación de 1.
- Precisión: la precisión se define para una clase específica. La precisión es la fracción de positivos verdaderos de todas las instancias en las que el modelo clasificó como esa clase. La precisión está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo que no tiene falsos positivos para la clase. Para la clasificación binaria, Data Wrangler informa de la precisión de la clase positiva.
- Recuperación: la recuperación se define para una clase específica. La recuperación es la fracción de las instancias de clase pertinentes que se recuperan correctamente. La recuperación está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo que clasifica correctamente todas las instancias de la clase. Para la clasificación binaria, Data Wrangler informa de la recuperación de la clase positiva.
- F1: F1 se define para una clase específica. Es la media armónica entre la precisión y la recuperación. F1 está en el rango [0, 1]. 1 es la puntuación del modelo perfecto. Para la clasificación binaria, Data Wrangler indica la F1 para las clases con valores positivos.

Textual patterns

Los patrones describen el formato textual de una cadena utilizando un formato fácil de leer. A continuación se muestran ejemplos de patrones de texto:

- “{digits:4-7}” describe una secuencia de dígitos que tienen una longitud entre 4 y 7.
- “{alnum:5}” describe una cadena alfanumérica con una longitud exacta de 5.

Data Wrangler infiere los patrones observando muestras de cadenas no vacías a partir de sus datos. Puede describir muchos de los patrones más utilizados. La confianza expresada como porcentaje indica qué cantidad de datos se estima que coincide con el patrón. Con el patrón textual, puede ver qué filas de los datos tiene que corregir o eliminar.

A continuación se describen los patrones que Data Wrangler puede reconocer:

Patrón	Formato textual
{alnum}	Cadenas alfanuméricas
{any}	Cualquier cadena de caracteres de palabra
{digits}	Una secuencia de dígitos
{lower}	Una palabra en minúscula
{mixed}	Una palabra con mayúsculas y minúsculas
{name}	Una palabra que comienza por una letra mayúscula
{upper}	Una palabra mayúscula
{whitespace}	Caracteres de espacio en blanco

Un carácter de palabra es un carácter de subrayado o un carácter que puede aparecer en una palabra en cualquier idioma. Por ejemplo, las cadenas “Hello_word” y “écoute” están compuestas por caracteres de palabra. Tanto la “H” como la “é” son ejemplos de caracteres de palabra.

Entrenamiento automático de modelos en su flujo de datos

Puede usar Amazon SageMaker Autopilot para entrenar, ajustar e implementar modelos automáticamente a partir de los datos que ha transformado en su flujo de datos. Amazon SageMaker Autopilot puede utilizar varios algoritmos y utilizar el que mejor funcione con sus datos. Para obtener más información sobre Amazon SageMaker Autopilot, consulteSageMaker Piloto automático.

Cuando entrena y ajusta un modelo, Data Wrangler exporta sus datos a una ubicación de Amazon S3 a la que Amazon SageMaker Autopilot puede acceder a ellos.

Para preparar e implementar un modelo, elija un nodo en el flujo de Data Wrangler y elija Exportar y entrenar en la vista previa de los datos. Puede utilizar este método para ver su conjunto de datos antes de decidir entrenar un modelo con él.

También puede entrenar e implementar un modelo directamente desde su flujo de datos.

El siguiente procedimiento prepara e implementa un modelo a partir del flujo de datos. En el caso de los flujos de Data Wrangler con transformaciones de varias filas, no puede utilizar las transformaciones del flujo de Data Wrangler al implementar el modelo. Puede utilizar el siguiente procedimiento para procesar los datos antes de utilizarlos para realizar una inferencia.

Para entrenar e implementar un modelo directamente desde el flujo de datos, haga lo siguiente.

1. Seleccione el signo + situado junto al nodo que contiene los datos de entrenamiento.
2. Elija el Modelo de entrenamiento.
3. (Opcional) Especifique una AWS KMS clave o un ID. Para obtener más información sobre la creación y el control de claves criptográficas para proteger sus datos, consulte AWS Key Management Service.
4. Elija Exportar y entrena.
5. Después de que Amazon SageMaker Autopilot entrene el modelo con los datos que exportó Data Wrangler, especifique un nombre para el nombre del experimento.
6. En Introducir datos, selecciona Vista previa para comprobar que Data Wrangler ha exportado correctamente los datos a Amazon SageMaker Autopilot.
7. En Destino, elija la columna de destino.
8. De forma opcional, en la Ubicación de S3 en Datos de salida, puede especificar una ubicación de Amazon S3 distinta de la ubicación predeterminada.
9. Elija Siguiente: método de entrenamiento.
10. Elija un método de entrenamiento. Para obtener más información, consulte Modelos de entrenamiento.
11. De forma opcional, en Implementación automática de punto de conexión, puede especificar un nombre para el punto de conexión.
12. En Opción de implementación, elija un método de implementación. Puede optar por realizar la implementación con o sin las transformaciones que ha realizado en sus datos.

> **Important**
>
> No puede implementar un modelo de Amazon SageMaker Autopilot con las transformaciones que ha realizado en su flujo de Data Wrangler. Para obtener más información sobre esas transformaciones, consulte Exportación a un punto de conexión de inferencia.

13. Elija Siguiente: revisar y crear.
14. Elija Create experiment (Crear experimento).

Para obtener más información acerca el entrenamiento del modelo y la implementación, consulte Creación de trabajos de regresión o clasificación para datos tabulares mediante la API de AutoML. El piloto automático le muestra análisis sobre el rendimiento del mejor modelo. Para obtener más información sobre el rendimiento del modelo, consulte Visualización de un informe de rendimiento sobre el modelo de Piloto automático.

Datos de transformación

Amazon SageMaker Data Wrangler ofrece numerosas transformaciones de datos de aprendizaje automático para agilizar la limpieza, la transformación y la caracterización de los datos. Cuando agrega una transformación, agrega un paso al flujo de datos. Cada transformación que añada modifica su conjunto de datos y produce un nuevo marco de datos. Todas las transformaciones posteriores se aplican al marco de datos resultante.

Data Wrangler incluye transformaciones integradas, que puede utilizar para transformar columnas sin necesidad de código. También puede añadir transformaciones personalizadas mediante PySpark Python (función definida por el usuario), pandas y PySpark SQL. Algunas transformaciones funcionan “in situ”, mientras que otras crean una nueva columna de salida en el conjunto de datos.

Puede aplicar transformaciones a varias columnas a la vez. Por ejemplo, puede eliminar varias columnas en un solo paso.

Puede aplicar las transformaciones Procesar numérico y Gestionar faltantes solo a una columna.

Utilice esta página para obtener más información sobre estas transformaciones integradas y personalizadas.

IU de transformación

La mayoría de las transformaciones integradas se encuentran en la pestaña Preparación de la interfaz de usuario de Data Wrangler. Puede acceder a las transformaciones de unión y concatenación a través de la vista de flujo de datos. Utilice la siguiente tabla para obtener una vista previa de estas dos vistas.

Transform

Puede añadir una transformación a cualquier paso del flujo de datos. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una transformación a su flujo de datos.

Para agregar un paso a su flujo de datos, haga lo siguiente.

1. Seleccione el signo +, situado junto al paso del flujo de datos.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.



4. Seleccione una transformación.

5. (Opcional) Puede buscar la transformación que desea utilizar. Data Wrangler resalta la consulta en los resultados.



Join View

Para unir dos conjuntos de datos, seleccione el primer conjunto de datos de su flujo de datos y elija Unir. Al elegir Unir, verá resultados similares a los que se muestran en la siguiente imagen. Los conjuntos de datos izquierdo y derecho se muestran en el panel izquierdo. El panel principal muestra su flujo de datos, con el conjunto de datos recién unido agregado.



Si elige Configurar para configurar la unión, verá resultados similares a los que se muestran en la siguiente imagen. La configuración de unión se muestra en el panel izquierdo. Puede usar este panel para elegir el nombre del conjunto de datos unido, el tipo de unión y las columnas que desea unir. El panel principal muestra tres tablas. Las dos tablas superiores muestran los conjuntos de datos izquierdo y derecho, a la izquierda y a la derecha respectivamente. En esta tabla, puede obtener una vista previa del conjunto de datos unido.



Consulte Unir conjuntos de datos para obtener más información.

Concatenate View

Para concatenar dos conjuntos de datos, seleccione el primer conjunto de datos del flujo de datos y elija Concatenar. Al seleccionar Concatenar, verá resultados similares a los que se muestran en la siguiente imagen. Los conjuntos de datos izquierdo y derecho se muestran en el panel izquierdo. El panel principal muestra su flujo de datos, con el conjunto de datos recién concatenado agregado.



Al elegir Configurar para configurar la concatenación, verá resultados similares a los que se muestran en la siguiente imagen. La configuración de concatenación se muestra en el panel izquierdo. Puede usar este panel para elegir el nombre del conjunto de datos concatenado, eliminar los duplicados después de la concatenación y agregar columnas para indicar el marco de datos de origen. El panel principal muestra tres tablas. Las dos tablas superiores muestran los conjuntos de datos izquierdo y derecho, a la izquierda y a la derecha respectivamente. En esta tabla, puede obtener una vista previa del conjunto de datos unido.



Consulte Concatenar conjuntos de datos para obtener más información.

Unir conjuntos de datos

Los marcos de datos se unen directamente a su flujo de datos. Al unir dos conjuntos de datos, el conjunto de datos unido resultante aparece en el flujo. Data Wrangler admite los siguientes tipos de unión.

- Exterior izquierda: incluye todas las filas de la tabla de la izquierda. Si el valor de la columna unida a una fila de la izquierda de la tabla no coincide con ningún valor de la fila de la derecha, esa fila contiene valores nulos para todas las columnas de la derecha de la tabla unida.
- Anticombinación izquierda: incluye las filas de la tabla de la izquierda que no contienen los valores de la tabla de la derecha para la columna unida.
- Semicombinación izquierda: incluye una sola fila de la tabla de la izquierda para todas las filas idénticas que cumplan los criterios de la instrucción de combinación. Esto excluye las filas duplicadas de la tabla de la izquierda que coincidan con los criterios de la unión.

- Exterior derecha: incluye todas las filas de la tabla de la derecha. Si el valor de la columna unida de una fila de la derecha de la tabla no coincide con ningún valor de la fila de la izquierda, esa fila contiene valores nulos para todas las columnas de la tabla de la izquierda de la tabla unida.
- Interior: incluye filas de las tablas izquierda y derecha que contengan valores coincidentes en la columna unida.
- Exterior completa: incluye todas las filas de las tablas izquierda y derecha. Si el valor de fila de la columna unida de alguna de las tablas no coincide, se crean filas independientes en la tabla unida. Si una fila no contiene un valor para una columna de la tabla unida, se inserta un valor nulo para esa columna.
- Cruzada cartesiana: incluye filas que combinen cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. Se trata de un producto cartesiano de las filas de las tablas de la unión. El resultado de este producto es el tamaño de la tabla izquierda multiplicado por el tamaño de la tabla derecha. Por lo tanto, recomendamos tener cuidado al utilizar esta unión entre conjuntos de datos muy grandes.

Utilice el siguiente procedimiento para unir dos marcos de datos.

1. Seleccione el signo + junto al marco de datos izquierdo que desee unir. El primer marco de datos que seleccione será siempre la tabla de la izquierda de la combinación.
2. Elija Unirse.
3. Seleccione el marco de datos derecho. El segundo marco de datos que seleccione será siempre la tabla de la derecha de la combinación.
4. Elija Configurar para configurar la unión.
5. Asigne un nombre al conjunto de datos unido en el campo Nombre.
6. Seleccione un tipo de unión.
7. Seleccione una columna de las tablas izquierda y derecha para unirlas.
8. Elija Aplicar para obtener una vista previa del conjunto de datos unido a la derecha.
9. Para agregar la tabla unida a su flujo de datos, elija Agregar.

Concatenar conjuntos de datos

Concatenar dos conjuntos de datos:

1. Seleccione +, junto al marco de datos izquierdo que desee concatenar. El primer marco de datos que seleccione será siempre la tabla de la izquierda de la concatenación.
2. Elija Concatenar.
3. Seleccione el marco de datos derecho. El segundo marco de datos que seleccione será siempre la tabla de la derecha de la concatenación.
4. Elija Configurar para configurar la concatenación.
5. Asigne un nombre al conjunto de datos concatenado en el campo Nombre.
6. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto a Eliminar los duplicados después de la concatenación para eliminar las columnas duplicadas.
7. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación situada junto a Añadir columna para indicar el marco de datos de origen si, para cada columna del nuevo conjunto de datos, desea añadir un indicador del origen de la columna.
8. Elija Aplicar para obtener una vista previa del nuevo conjunto de datos.
9. Seleccione agregar para añadir el nuevo conjunto de datos a su flujo de datos.

Equilibrar los datos

Puede equilibrar los datos de los conjuntos de datos con una categoría infrarrepresentada. Equilibrar un conjunto de datos puede ayudarle a crear mejores modelos para la clasificación binaria.

> **Note**
>
> No puede equilibrar los conjuntos de datos que contienen vectores de columnas.

Puede utilizar la operación Equilibrar datos para equilibrar los datos mediante uno de los siguientes operadores.

- Sobremuestreo aleatorio: duplica aleatoriamente las muestras de la categoría minoritaria. Por ejemplo, si está intentando detectar un fraude, es posible que solo tenga casos de fraude en el 10 % de sus datos. Para una proporción igual de casos fraudulentos y no fraudulentos, este operador duplica aleatoriamente los casos de fraude en el conjunto de datos ocho veces.

- Submuestreo aleatorio: es bastante equivalente al sobremuestreo aleatorio. Elimina aleatoriamente las muestras de la categoría sobrerrepresentada para obtener la proporción de muestras que desee.
- Técnica de sobremuestreo de minorías sintéticas (SMOTE): utiliza muestras de la categoría infrarrepresentada para interpolar nuevas muestras minoritarias sintéticas. Para obtener más información sobre SMOTE, consulte la siguiente descripción.

Puede usar todas las transformaciones para conjuntos de datos que contengan características numéricas y no numéricas. SMOTE interpola los valores mediante muestras vecinas. Data Wrangler utiliza la distancia R cuadrada para determinar la vecindad e interpolar las muestras adicionales. Data Wrangler solo usa características numéricas para calcular las distancias entre las muestras del grupo subrepresentado.

Para dos muestras reales del grupo subrepresentado, Data Wrangler interpola las características numéricas mediante un promedio ponderado. Asigna ponderaciones de forma aleatoria a las muestras en el rango de [0, 1]. Para las características numéricas, Data Wrangler interpola las muestras utilizando un promedio ponderado de las muestras. Para las muestras A y B, Data Wrangler podría asignar aleatoriamente una ponderación de 0,7 a A y 0,3 a B. La muestra interpolada tiene un valor de 0,7A + 0,3B.

Data Wrangler interpola las características no numéricas copiándolas de cualquiera de las muestras reales interpoladas. Copie las muestras con una probabilidad que asigna aleatoriamente a cada muestra. Para las muestras A y B, puede asignar probabilidades de 0,8 a A y 0,2 a B. Para las probabilidades que asignó, copia A el 80% del tiempo.

Transformaciones personalizadas

El grupo Transformaciones personalizadas le permite usar Python (función definida por el usuario) PySpark, pandas o PySpark (SQL) para definir transformaciones personalizadas. En las tres opciones, utilice la variable `df` para acceder al marco de datos al que desee aplicar la transformación. Para aplicar el código personalizado en el marco de datos, asigne el marco de datos a las transformaciones que ha realizado a la variable `df`. Si no utiliza Python (función definida por el usuario), no es necesario incluir una declaración de retorno. Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del resultado de la transformación personalizada. Seleccione Agregar para añadir la transformación personalizada a la lista de Pasos anteriores.

Puede importar las bibliotecas más populares con una instrucción `import` en el bloque de código de transformación personalizada, como la siguiente:

- NumPy versión 1.19.0
- scikit-learn versión 0.23.2
- SciPy versión 1.5.4
- pandas versión 1.0.3
- PySpark versión 3.0.0

Important

La transformación personalizada no admite columnas con espacios ni caracteres especiales en el nombre. Se recomienda especificar nombres de columnas que solo tengan caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Puede utilizar la transformación Cambiar nombre de columna en el grupo de transformaciones Administrar columnas, a fin de eliminar los espacios del nombre de una columna. También puede añadir una transformación personalizada de Python (Pandas) similar a la siguiente para eliminar los espacios de varias columnas en un solo paso. En este ejemplo, se cambian las columnas denominadas `A column` y `B column` por `A_column` y`B_column`, respectivamente.

```
df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})
```

Si incluye instrucciones de impresión en el bloque de código, el resultado aparece al seleccionar Vista previa. Puede cambiar el tamaño del panel del transformador de código personalizado. Al cambiar el tamaño del panel, se proporciona más espacio para escribir código. En la imagen siguiente, se muestra el cambio de tamaño del panel.



Las siguientes secciones proporcionan contexto adicional y ejemplos para escribir código de transformación personalizado.

Python (función definida por el usuario)

La función Python le permite escribir transformaciones personalizadas sin necesidad de conocer Apache Spark o pandas. Data Wrangler está optimizado para ejecutar su código personalizado rápidamente. Obtiene un rendimiento similar con el código Python personalizado y un complemento de Apache Spark.

Para usar el bloque de código Python (función definida por el usuario), especifique lo siguiente.

- Columna de entrada: la columna de entrada en la que aplica la transformación.
- Modo: el modo de programación, ya sea pandas o Python.
- Tipo de retorno: el tipo de datos del valor que devolverá.

El uso del modo pandas ofrece un mejor rendimiento. El modo Python facilita la escritura de transformaciones mediante el uso de funciones puras de Python.

En el siguiente vídeo se muestra un ejemplo de cómo utilizar código personalizado para crear una transformación. Utiliza el conjunto de datos del Titanic para crear una columna con el saludo de la persona.



PySpark

El siguiente ejemplo extrae la fecha y la hora de una marca de tiempo.

```
from pyspark.sql.functions import from_unixtime, to_date, date_format
df = df.withColumn('DATE_TIME', from_unixtime('TIMESTAMP'))
df = df.withColumn( 'EVENT_DATE', to_date('DATE_TIME')).withColumn(
'EVENT_TIME', date_format('DATE_TIME', 'HH:mm:ss'))
```

pandas

El siguiente ejemplo proporciona una descripción general del marco de datos al que se van a añadir las transformaciones.

```
df.info()
```

PySpark (SQL)

El siguiente ejemplo crea un nuevo marco de datos con cuatro columnas: name, fare, pclass y survived.

```
SELECT name, fare, pclass, survived FROM df
```

Si no sabes cómo usarlo PySpark, puedes usar fragmentos de código personalizados para ayudarte a empezar.

Data Wrangler tiene una colección de fragmentos de código con capacidad de búsqueda. Puedes usar fragmentos de código para realizar tareas como colocar columnas, agrupar por columnas o modelar.

Para usar un fragmento de código, seleccione Buscar fragmentos de ejemplo y especifique una consulta en la barra de búsqueda. El texto que especifique en la consulta no tiene por qué coincidir exactamente con el nombre del fragmento de código.

En el siguiente ejemplo, se muestra un fragmento de código Descartar filas duplicadas que puede eliminar filas con datos similares del conjunto de datos. Para encontrar el fragmento de código, busque una de las siguientes opciones:

- Duplicados
- Idéntico
- Quitar

El siguiente fragmento contiene comentarios que le ayudarán a comprender los cambios que debe realizar. Para la mayoría de los fragmentos, debe especificar los nombres de las columnas del conjunto de datos en el código.

```
# Specify the subset of columns
# all rows having identical values in these columns will be dropped

subset = ["col1", "col2", "col3"]
df = df.dropDuplicates(subset)

# to drop the full-duplicate rows run
# df = df.dropDuplicates()
```

Para usar un fragmento, copie y pegue su contenido en el campo Transformación personalizada. Puede copiar y pegar varios fragmentos de código en el campo de transformación personalizada.

Fórmula personalizada

Usa una fórmula personalizada para definir una nueva columna mediante una expresión Spark SQL para consultar datos en el marco de datos actual. La consulta debe usar las convenciones de las expresiones Spark SQL.

> **Important**
>
> La fórmula personalizada no admite columnas con espacios ni caracteres especiales en el nombre. Se recomienda especificar nombres de columnas que solo tengan caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Puede utilizar la transformación Cambiar nombre de columna en el grupo de transformaciones Administrar columnas, a fin de eliminar los espacios del nombre de una columna. También puede añadir una transformación personalizada de Python (Pandas) similar a la siguiente para eliminar los espacios de varias columnas en un solo paso. En este ejemplo, se cambian las columnas denominadas `A column` y `B column` por `A_column` y`B_column`, respectivamente.
>
> ```
> df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})
> ```

Puede utilizar esta transformación para realizar operaciones en las columnas, y puede hacer referencia a las columnas por su nombre. Por ejemplo, supongamos que el marco de datos actual contiene columnas denominadas col_a y col_b; puede utilizar la siguiente operación para generar una columna de salida que sea el producto de estas dos columnas con el siguiente código:

```
col_a * col_b
```

Otras operaciones comunes son las siguientes, suponiendo que el marco de datos contenga columnas `col_a` y `col_b`:

- Concatenar dos columnas: `concat(col_a, col_b)`
- Añadir dos columnas: `col_a + col_b`
- Restar dos columnas: `col_a - col_b`
- Dividir dos columnas: `col_a / col_b`

- Tomar el valor absoluto de una columna: `abs(col_a)`

Para obtener más información, consulte la documentación de Spark sobre la selección de datos.

Reducir la dimensionalidad dentro de un conjunto de datos

Reduzca la dimensionalidad de sus datos mediante el análisis de componentes principales (PCA). La dimensionalidad de su conjunto de datos depende de la cantidad de características. Cuando utiliza la reducción de dimensionalidad en Data Wrangler, obtiene un nuevo conjunto de características denominados componentes. Cada componente tiene en cuenta cierta variabilidad en los datos.

El primer componente representa la mayor cantidad de variación en los datos. El segundo componente representa la segunda mayor cantidad de variación en los datos, y así sucesivamente.

Puede utilizar la reducción de dimensionalidad para reducir el tamaño de los conjuntos de datos que utiliza para entrenar los modelos. En lugar de utilizar las características en su conjunto de datos, puede utilizar los componentes principales.

Para realizar la PCA, Data Wrangler crea ejes para sus datos. Un eje es una combinación afín de columnas en su conjunto de datos. El primer componente principal es el valor del eje que tiene la mayor cantidad de varianza. El segundo componente principal es el valor del eje que tiene la segunda mayor cantidad de varianza. El enésimo componente principal es el valor del eje que tiene la enésima cantidad de varianza más alta.

Puede configurar el número de componentes principales que devuelve Data Wrangler. Puede especificar el número de componentes principales directamente o puede especificar el porcentaje del umbral de varianza. Cada componente principal explica una cantidad de varianza en los datos. Por ejemplo, podría tener un componente principal con un valor de 0,5. El componente explicaría el 50 % de la variación de los datos. Al especificar un porcentaje umbral de varianza, Data Wrangler devuelve el menor número de componentes posible que cumple con el porcentaje que especifique.

A continuación, se muestran ejemplos de componentes principales con la cantidad de varianza que explican en los datos.

- Componente 1: 0,5
- Componente 2: 0,45
- Componente 3: 0,05

Si especifica un porcentaje de umbral de varianza de 94 o 95, Data Wrangler devuelve el componente 1 y el componente 2. Si especifica un porcentaje de umbral de varianza de 96, Data Wrangler devuelve los tres componentes principales.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para ejecutar el PCA en el conjunto de datos.

Para ejecutar el PCA en el conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Seleccione + y seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Elija Reducción de dimensionalidad.
5. En Columnas de entrada, elija las características que va a reducir en los componentes principales.
6. (Opcional) En Número de componentes principales, elija el número de componentes principales que Data Wrangler devuelve en su conjunto de datos. Si especifica un valor para el campo, no podrá especificar un valor para el porcentaje del umbral de varianza.
7. (Opcional) En el porcentaje del umbral de varianza, especifique el porcentaje de variación de los datos que desea que expliquen los componentes principales. Data Wrangler utiliza el valor predeterminado de 95 si no especifica un valor para el umbral de varianza. No puede especificar un porcentaje de umbral de varianza si ha especificado un valor para el número de componentes principales.
8. (Opcional) Deseleccione Centrar para no usar la media de las columnas como centro de los datos. De forma predeterminada, Data Wrangler centra los datos con la media antes de escalarlos.
9. (Opcional) Deseleccione Escala para no escalar los datos con la desviación estándar de la unidad.
10. (Opcional) Elija Columnas para generar los componentes en columnas separadas. Elija Vector para generar los componentes como un vector único.
11. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida. Si va a enviar los componentes a columnas independientes, el nombre que especifique es un prefijo. Si va a generar los componentes en un vector, el nombre que especifique es el nombre de la columna vectorial.
12. (Opcional) Seleccione Conservar columnas de entrada. No recomendamos seleccionar esta opción si planea usar solo los componentes principales para entrenar el modelo.

13. Seleccione Preview (Versión preliminar).
14. Elija Añadir.

Codificar categóricos

Los datos categóricos suelen estar compuestos por un número finito de categorías, donde cada categoría se representa con una cadena. Por ejemplo, si tiene una tabla de datos de clientes, una columna que indica el país en el que vive una persona es categórica. Las categorías serían Afganistán, Albania, Argelia, etc. Los datos categóricos pueden ser nominales u ordinales. Las categorías ordinales tienen un orden inherente, pero las categorías nominales no. El grado de educación más alto obtenido (bachillerato, licenciatura, máster, etc.) es un ejemplo de categorías ordinales.

La codificación de datos categóricos es el proceso de crear una representación numérica de las categorías. Por ejemplo, si sus categorías son Perro y Gato, puede codificar esta información en dos vectores: `[1,0]` para representar a Perro y `[0,1]` para representar a Gato.

Al codificar categorías ordinales, es posible que necesite traducir el orden natural de las categorías a su codificación. Por ejemplo, puede representar el grado más alto obtenido con el siguiente mapa: `{"High school": 1, "Bachelors": 2, "Masters":3}`.

Utilice la codificación categórica para codificar datos categóricos en formato de cadena en matrices de enteros.

Los codificadores categóricos de Data Wrangler crean codificaciones para todas las categorías que existen en una columna en el momento en que se define el paso. Si se han agregado nuevas categorías a una columna al iniciar un trabajo de Data Wrangler para procesar el conjunto de datos en el momento t y esa columna era la entrada para una transformación de codificación categórica de Data Wrangler en el momento t-1, esas nuevas categorías se consideran ausentes en el trabajo de Data Wrangler. La opción que seleccione para estrategia de gestión no válida se aplica a estos valores que faltan. Algunos ejemplos de situaciones en las que esto puede ocurrir:

- Cuando se utiliza un archivo .flow para crear un trabajo de Data Wrangler a fin de procesar un conjunto de datos que se actualizó tras la creación del flujo de datos. Por ejemplo, puedes usar un flujo de datos para procesar regularmente los datos de ventas cada mes. Si los datos de ventas se actualizan semanalmente, es posible que se introduzcan nuevas categorías en las columnas para las que se defina un paso categórico de codificación.

- Al seleccionar el muestreo al importar el conjunto de datos, es posible que algunas categorías queden fuera de la muestra.

En estas situaciones, estas nuevas categorías se consideran valores ausentes en el trabajo de Data Wrangler.

Puede elegir y configurar una codificación ordinal y una codificación One-Hot. Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas opciones.

Ambas transformaciones crean una nueva columna llamada Nombre de columna de salida. El formato de salida de esta columna se especifica con Estilo de salida:

- Seleccione Vector para producir una sola columna con un vector disperso.
- Seleccione Columnas para crear una columna para cada categoría con una variable indicadora de si el texto de la columna original contiene un valor igual a esa categoría.

Codificación ordinal

Seleccione Codificación ordinal para codificar las categorías en un número entero entre 0 y el número total de categorías de la columna de entrada que seleccione.

Estrategia de administración no válida: seleccione un método para gestionar los valores no válidos o ausentes.

- Elija Omitir si desea omitir las filas en las que falten valores.
- Elija Conservar para retener los valores faltantes como última categoría.
- Seleccione Error si desea que Data Wrangler arroje un error si se encuentran valores faltantes en la columna de entrada.
- Elija Reemplazar por NaN para reemplazar lo que falte por NaN. Se recomienda utilizar esta opción si el algoritmo ML puede gestionar los valores faltantes. De lo contrario, las tres primeras opciones de esta lista pueden producir mejores resultados.

Codificación One-Hot

Seleccione Codificación One-Hot para que Transform utilice la codificación One-Hot. Para configurar esta transformación, haga lo siguiente:

- Descartar la última categoría: si es `True`, la última categoría no tiene un índice correspondiente en la codificación One-Hot. Cuando es posible que falten valores, una categoría ausente siempre será la última; si se establece esto en `True`, un valor ausente dará como resultado un vector completamente cero.
- Estrategia de administración no válida: seleccione un método para gestionar los valores no válidos o ausentes.
  - Elija Omitir si desea omitir las filas en las que falten valores.
  - Elija Conservar para retener los valores faltantes como última categoría.
  - Seleccione Error si desea que Data Wrangler arroje un error si se encuentran valores faltantes en la columna de entrada.
- Entrada con codificación ordinal: seleccione esta opción si el vector de entrada contiene datos con codificación ordinal. Esta opción requiere que los datos de entrada contengan números enteros no negativos. Si es Verdadero, la entrada i se codifica como un vector con un valor distinto de cero en la ubicación número i.

Codificación por similitud

Utilice la codificación por similitud cuando tenga lo siguiente:

- Un gran número de variables categóricas
- Datos con ruido

El codificador por similitud crea incrustaciones para columnas con datos categóricos. Una integración es una asignación de objetos discretos, como palabras, a vectores de números reales. Codifica cadenas similares a vectores que contienen valores similares. Por ejemplo, crea codificaciones muy similares para “California” y “Calfornia”.

Data Wrangler convierte cada categoría de su conjunto de datos en un conjunto de tokens mediante un tokenizador de 3 gramos. Convierte los tokens en una incrustación mediante la codificación MinHash.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crea vectores el codificador por similitud a partir de cadenas.





Características de las codificaciones por similitud que crea Data Wrangler:

- Tienen una dimensionalidad baja.
- Son escalables a un gran número de categorías.
- Son robustas y resistentes al ruido.

Por las razones anteriores, la codificación por similitud es más versátil que la codificación centralizada.

Para agregar la transformación de codificación por similitud en su conjunto de datos, utilice el siguiente procedimiento.

Para utilizar la codificación por similitud, haga lo siguiente.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker AI Console.
2. Elija Abrir Studio Classic.
3. Elija Lanzar aplicación.
4. Elija Studio.
5. Especifique su flujo de datos.
6. Elija un paso con una transformación.
7. Seleccione Agregar paso.
8. Elija Codificar categóricos.
9. Especifique lo siguiente:
   - Transformar: codificación por similitud
   - Columna de entrada: la columna que contiene los datos categóricos que está codificando.
   - Dimensión de destino: la dimensión del vector de incrustación categórica (opcional). El valor predeterminado es 30. Recomendamos usar una dimensión de destino más grande si tiene un conjunto de datos grande con muchas categorías.
   - Estilo de salida: elija Vector para un único vector con todos los valores codificados. Elija Columna para tener los valores codificados en columnas separadas.
   - Columna de salida: el nombre de la columna de salida para una salida codificada vectorial (opcional). En el caso de una salida codificada por columnas, este es el prefijo de los nombres de las columnas seguido del número indicado.

Caracterización del texto

Utilice el grupo de transformaciones Caracterizar texto para inspeccionar las columnas de tipo cadena y utilizar la incrustación de texto a fin de caracterizar estas columnas.

Este grupo de características contiene dos características: Estadísticas de caracteres y Vectorizar. Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas transformaciones. Para ambas opciones, la columna de entrada debe contener datos de texto (tipo cadena).

Estadísticas de caracteres

Utilice Estadísticas de caracteres para generar estadísticas para cada fila de una columna que contenga datos de texto.

Esta transformación calcula las siguientes proporciones y recuentos para cada fila y crea una nueva columna para informar del resultado. La nueva columna recibe el nombre de la columna de entrada como prefijo y un sufijo específico de la proporción o el recuento.

- Número de palabras: el número total de palabras de esa fila. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_word_count`.
- Número de caracteres: el número total de caracteres de esa fila. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_char_count`.
- Proporción de mayúsculas: el número de caracteres en mayúscula, de la A a la Z, dividido entre todos los caracteres de la columna. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_capital_ratio`.
- Proporción de minúsculas: el número de caracteres en minúscula, de la a a la z, dividido entre todos los caracteres de la columna. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_lower_ratio`.
- Proporción de dígitos: la relación entre los dígitos de una sola fila y la suma de los dígitos de la columna de entrada. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_digit_ratio`.
- Proporción de caracteres especiales: proporción entre caracteres no alfanuméricos (como #$& %: @) y la suma de todos los caracteres de la columna de entrada. El sufijo de esta columna de salida es `-stats_special_ratio`.

Vectorizar

La incrustación de texto implica asignar palabras o frases de un vocabulario a vectores de números reales. Utilice la transformación de incrustación de texto de Data Wrangler para tokenizar y vectorizar datos de texto en vectores de frecuencia de término/frecuencia inversa de documento (TF-IDF).

Cuando se calcula la TF-IDF para una columna de datos de texto, cada palabra de cada oración se convierte en un número real que representa su importancia semántica. Los números más altos se asocian a palabras menos frecuentes, que suelen ser más significativas.

Al definir un paso de transformación Vectorizar, Data Wrangler utiliza los datos de su conjunto de datos para definir el vectorizador de recuento y los métodos TF-IDF. Al ejecutar un trabajo de Data Wrangler, se utilizan estos mismos métodos.

Para usar esta transformación, configure lo siguiente:

- Nombre de la columna de salida: esta transformación crea una nueva columna con el texto incrustado. Utilice este campo para especificar un nombre para esta columna de salida.
- Tokenizador: un tokenizador convierte la oración en una lista de palabras o tokens.

  Elija Estándar para usar un tokenizador que divida por espacios en blanco y convierta cada palabra en minúsculas. Por ejemplo, `"Good dog"` está tokenizado a `["good","dog"]`.

  Elija Personalizado para usar un tokenizador personalizado. Si elige Personalizado, puede usar los siguientes campos para configurar el tokenizador.

  - Longitud mínima del token: la longitud mínima, en caracteres, para que un token sea válido. El valor predeterminado es `1`. Por ejemplo, si especifica `3` como longitud mínima del token, las palabras como `a, at, in` se eliminarán de la oración tokenizada.
  - La expresión regular debe dividirse en espacios: si se selecciona, la expresión regular se dividirá en espacios. De lo contrario, se ajusta a los tokens. El valor predeterminado es `True`.
  - Patrón de expresiones regulares: el patrón de expresiones regulares que define el proceso de tokenización. El valor predeterminado es `' \\ s+'`.
  - A minúsculas: si se selecciona, Data Wrangler convierte todos los caracteres a minúsculas antes de la tokenización. El valor predeterminado es `True`.

  Para obtener más información, consulte la documentación de Spark en Tokenizer.
- Vectorizador: el vectorizador convierte la lista de tokens en un vector numérico disperso. Cada token corresponde a un índice del vector, y un valor distinto de cero indica la existencia del token en la oración de entrada. Puede elegir entre dos opciones de vectorización: Recuento y Hashing.
  - Vectorización de recuento permite personalizaciones con las que filtrar tokens poco frecuentes o demasiado comunes. Los parámetros de Vectorización de recuento son los siguientes.
    - Frecuencia mínima de términos: en cada fila, se filtran los términos (tokens) con una frecuencia menor. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (inclusivo). Si especifica una fracción entre 0 y 1 (ambos incluidos), el umbral es relativo al recuento total de términos. El valor predeterminado es `1`.
    - Frecuencia mínima de documentos: número mínimo de filas en las que debe aparecer un término (token) para poder incluirlo. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (inclusivo). Si especifica una fracción entre 0 y 1 (ambos incluidos), el umbral es relativo al recuento total de términos. El valor predeterminado es `1`.

- Frecuencia máxima de documentos: número máximo de documentos (filas) en los que puede aparecer un término (token) para ser incluido. Si especifica un número entero, se trata de un umbral absoluto (inclusivo). Si especifica una fracción entre 0 y 1 (ambos incluidos), el umbral es relativo al recuento total de términos. El valor predeterminado es `0.999`.
- Tamaño máximo del vocabulario: tamaño máximo del vocabulario. El vocabulario se compone de todos los términos (tokens) de todas las filas de la columna. El valor predeterminado es `262144`.
- Salidas binarias: si se selecciona, las salidas vectoriales no incluyen el número de apariciones de un término en un documento, sino que son un indicador binario de su presencia. El valor predeterminado es `False`.

Para obtener más información sobre esta opción, consulta la documentación de Spark en CountVectorizer.

- El Hashing es computacionalmente más rápido. Los parámetros de Vectorización de hashing son los siguientes.
  - Número de características durante el hashing: un vectorizador de hashing asigna los tokens a un índice vectorial según su valor de hash. Esta característica determina el número de valores de hash posibles. Los valores grandes dan como resultado menos colisiones entre los valores hash, pero un vector de salida de mayor dimensión.

  Para obtener más información sobre esta opción, consulta la documentación de Spark en FeatureHasher

- Apply IDF aplica una transformación IDF, que multiplica la frecuencia de término por la frecuencia inversa de documento estándar utilizada para la incrustación TF-IDF. Los parámetros de IDF son los siguientes.
  - Frecuencia mínima de documentos: número mínimo de documentos (filas) en las que debe aparecer un término (token) para poder incluirlo. Si el vectorizador elegido es count_vectorize, le recomendamos que mantenga el valor predeterminado y que solo modifique el campo min_doc_freq en los parámetros de Count vectorize. El valor predeterminado es `5`.
- Formato de salida: el formato de salida de cada fila.
  - Seleccione Vector para producir una sola columna con un vector disperso.
  - Seleccione Plano para crear una columna para cada categoría con una variable indicadora de si el texto de la columna original contiene un valor igual a esa categoría. Solo puede elegir Plano si Vectorizador está configurado como Vectorizador de recuento.

Transformar series temporales

En Data Wrangler puede transformar datos de serie temporal. Los valores de un conjunto de datos de series temporales están indexados en función de un tiempo específico. Por ejemplo, un conjunto de datos que muestra el número de clientes en una tienda por cada hora del día es un conjunto de datos de series temporales. En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de un conjunto de datos de series temporales.

Número de clientes por hora en una tienda

Número de clientes	Hora (hora)
4	09:00
10	10:00
14	11:00
25	12:00
20	13:00
18	14:00

En la tabla anterior, la columna Número de clientes contiene los datos de serie temporal. Los datos de serie temporal se indexan en función de los datos horarios de la columna Hora.

Es posible que necesite realizar una serie de transformaciones en los datos para ponerlos en un formato que pueda utilizar en el análisis. Utilice el grupo de transformaciones Series temporales para transformar los datos de series temporales. Para obtener más información acerca de las transformaciones que puede realizar, consulte las siguientes secciones.

Temas

- Agrupación por serie temporal
- Remuestreo de datos de series temporales
- Gestión de datos ausentes de series temporales
- Validar la marca de tiempo de sus datos de series temporales
- Estandarizar la longitud de las series temporales

- Extracción de características a partir de datos de series temporales
- Uso de características desfasadas en los datos de series temporales
- Crear un rango de fecha y hora en su serie temporal
- Uso de periodos móviles en series temporales

Agrupación por serie temporal

Puede utilizar el agrupamiento por operación para agrupar los datos de series temporales para valores específicos de una columna.

Por ejemplo, tiene la siguiente tabla que registra el consumo medio diario de electricidad en un domicilio.

Consumo medio diario de electricidad en un domicilio

ID del domicilio	Marca de tiempo diaria	Consumo de electricidad (kWh)	Número de ocupantes del domicilio
household_0	1/1/2020	30	2
household_0	1/2/2020	40	2
household_0	1/4/2020	35	3
household_1	1/2/2020	45	3
household_1	1/3/2020	55	4

Si elige agrupar por ID, obtendrá la siguiente tabla.

El consumo de electricidad se agrupa por ID de domicilio

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)	Serie de número de ocupantes del domicilio
household_0	[30, 40, 35]	[2, 2, 3]
household_1	[45, 55]	[3, 4]

Cada entrada de la secuencia de series temporales está ordenada por la marca de tiempo correspondiente. El primer elemento de la secuencia corresponde a la primera marca de tiempo de la serie. Para `household_0`, `30` es el primer valor de la Serie de consumo de electricidad. El valor de `30` corresponde a la primera marca de tiempo de `1/1/2020`.

Puede incluir la marca de tiempo inicial y la marca de tiempo final. En la siguiente tabla, se muestra cómo aparece esa información.

El consumo de electricidad se agrupa por ID de domicilio

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)	Serie de número de ocupantes del domicilio	Start_time	End_time
household_0	[30, 40, 35]	[2, 2, 3]	1/1/2020	1/4/2020
household_1	[45, 55]	[3, 4]	1/2/2020	1/3/2020

Puede utilizar el siguiente procedimiento para agrupar por una columna de series temporales.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Seleccione Serie temporal.
6. En Transformar, elija Agrupar por.
7. Especifique una columna en Agrupar por esta columna.
8. En Aplicar a columnas, especifique un valor.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Remuestreo de datos de series temporales

Los datos de series temporales suelen contener observaciones que no se toman a intervalos regulares. Por ejemplo, un conjunto de datos puede tener algunas observaciones que se registran cada hora y otras observaciones que se registran cada dos horas.

Muchos análisis, como los algoritmos de pronóstico, requieren que las observaciones se realicen a intervalos regulares. El remuestreo le permite establecer intervalos regulares para las observaciones de su conjunto de datos.

Puede aumentar o reducir el muestreo de una serie temporal. La reducción del muestreo aumenta el intervalo entre las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si reduce el muestreo de las observaciones que se realizan cada hora o cada dos horas, cada observación del conjunto de datos se realiza cada dos horas. Las observaciones horarias se agregan en un único valor mediante un método de agregación, como la media o la mediana.

El aumento del muestreo reduce el intervalo entre las observaciones del conjunto de datos. Por ejemplo, si aumenta el muestreo de las observaciones que se toman cada dos horas para convertirlas en observaciones por hora, puede usar un método de interpolación para inferir las observaciones por hora a partir de las que se han realizado cada dos horas. Para obtener información sobre los métodos de interpolación, consulte pandas. DataFrame.interpolar.

Puede volver a muestrear datos numéricos y no numéricos.

Utilice la operación Remuestreo para volver a muestrear los datos de series temporales. Si tiene varias series temporales en su conjunto de datos, Data Wrangler estandariza el intervalo de tiempo para cada serie temporal.

En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de reducción del muestreo de datos de series temporales utilizando la media como método de agregación. Los datos del muestreo se reducen de cada dos horas a cada hora.

Lecturas de temperatura por hora durante un día antes de la reducción de muestreo

Timestamp	Temperatura (Celsius)
12:00	30
1:00	32

Timestamp	Temperatura (Celsius)
2:00	35
3:00	32
4:00	30

Las lecturas de temperatura se redujeron a cada dos horas

Timestamp	Temperatura (Celsius)
12:00	30
2:00	33,5
4:00	35

Puede utilizar el siguiente procedimiento para volver a muestrear datos de serie temporal.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Seleccione Remuestrear.
6. En Marca temporal, elija la columna timestamp.
7. En Unidad de frecuencia, especifique la frecuencia que va a volver a muestrear.
8. (Opcional) Especifique un valor para la Cantidad de frecuencia.
9. Configure la transformación especificando los campos restantes.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Gestión de datos ausentes de series temporales

Si faltan valores en el conjunto de datos, puede elegir una de las siguientes opciones:

- En el caso de los conjuntos de datos que tienen varias series temporales, elimine las series temporales en las que faltan valores superiores al umbral que especifique.
- Impute los valores faltantes en una serie temporal utilizando otros valores de la serie temporal.

La imputación de un valor faltante implica reemplazar los datos especificando un valor o utilizando un método inferencial. Estos son los métodos que puede utilizar para la imputación.

- Valor constante: reemplaza todos los datos que faltan en su conjunto de datos por un valor que especifique.
- Valor más común: reemplaza todos los datos que faltan por el valor que tenga la frecuencia más alta en el conjunto de datos.
- Rellenar hacia delante: utilice un relleno hacia delante para reemplazar los valores faltantes por el valor no faltante que precede a los valores faltantes. En la secuencia [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN, 8], todos los valores faltantes se sustituyen por 7. La secuencia que resulta del uso de un relleno hacia delante es [2, 4, 7, 7, 7, 7, 8].
- Rellenar hacia atrás: utilice un relleno hacia detrás para reemplazar los valores faltantes por el valor no faltante que sigue a los valores faltantes. En la secuencia [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN, 8], todos los valores faltantes se sustituyen por 8. La secuencia que resulta del uso de un relleno hacia atrás es [2, 4, 7, 8, 8, 8, 8].
- Interpolar: utilice una función de interpolación para imputar los valores faltantes. Para obtener más información sobre las funciones que puede utilizar para la interpolación, consulte pandas.DataFrame.interpolar.

Es posible que algunos de los métodos de imputación no puedan imputar todo el valor que falta en el conjunto de datos. Por ejemplo, Rellenar hacia delante no puede imputar un valor faltante que aparezca al principio de la serie temporal. Puede imputar los valores utilizando un relleno hacia delante o hacia atrás.

Puede imputar los valores faltantes en una celda o en una columna.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se imputan los valores dentro de una celda.

Consumo de electricidad con valores faltantes

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)
household_0	[30, 40, 35, NaN, NaN]
household_1	[45, NaN, 55]

Consumo de electricidad con valores imputados mediante un relleno hacia delante

ID del domicilio	Serie de consumo de electricidad (kWh)
household_0	[30, 40, 35, 35, 35]
household_1	[45, 45, 55]

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se imputan los valores dentro de una columna.

Consumo medio diario de electricidad de un domicilio con valores faltantes

ID del domicilio	Consumo de electricidad (kWh)
household_0	30
household_0	40
household_0	NaN
household_1	NaN
household_1	NaN

Consumo medio diario de electricidad en un domicilio, con valores imputados mediante un relleno hacia delante

ID del domicilio	Consumo de electricidad (kWh)
household_0	30

ID del domicilio	Consumo de electricidad (kWh)
household_0	40
household_0	40
household_1	40
household_1	40

Puede utilizar el siguiente procedimiento para gestionar los valores que faltan.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Elija Manejo de ausentes.
6. Para el tipo de entrada de series temporales, elija si desea gestionar los valores faltantes dentro de una celda o a lo largo de una columna.
7. En Imputar valores faltantes para esta columna, especifique la columna que tiene los valores faltantes.
8. En Método para imputar valores, seleccione un método.
9. Configure la transformación especificando los campos restantes.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
11. Si faltan valores, puede especificar un método para imputarlos en Método para imputar valores.
12. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Validar la marca de tiempo de sus datos de series temporales

Es posible que tenga datos de marca de tiempo que no sean válidos. Puede usar la función Validar marca de tiempo para determinar si las marcas de tiempo de su conjunto de datos son válidas. La marca de tiempo puede no ser válida por uno o varios de los motivos siguientes:

- Faltan valores en la columna de marca de tiempo.
- Los valores de la columna de marca de tiempo no tienen el formato correcto.

Si tiene marcas de tiempo no válidas en su conjunto de datos, no podrá realizar el análisis correctamente. Puede usar Data Wrangler para identificar las marcas de tiempo no válidas y saber dónde debe limpiar sus datos.

La validación de series temporales funciona de dos maneras:

Puede configurar Data Wrangler para realizar una de las siguientes acciones si encuentra valores faltantes en el conjunto de datos:

- Descarte las filas en las que falten valores o haya valores no válidos.
- Identifique las filas en las que falten valores o haya valores no válidos.
- Lance un error si encuentra algún valor faltante o no válido en el conjunto de datos.

Puede validar las marcas de tiempo en las columnas del tipo `timestamp` o `string`. Si la columna tiene el tipo `string`, Data Wrangler convierte el tipo de columna a `timestamp` y realiza la validación.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para validar las marcas de tiempo de su conjunto de datos.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Seleccione Validar marcas de tiempo.
6. En Columna marca de tiempo, elija la columna marca de tiempo.
7. En Política, elija si desea gestionar las marcas de tiempo que faltan.
8. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida.
9. Si la columna de fecha y hora está formateada para el tipo de cadena, elija Transmitir a fecha y hora.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Estandarizar la longitud de las series temporales

Si tiene datos de series temporales almacenados como matrices, puede estandarizar cada serie temporal con la misma longitud. La estandarización de la longitud de la matriz de series temporales podría facilitar la realización del análisis de los datos.

Puede estandarizar las series temporales para las transformaciones de datos que requieren que la longitud de los datos sea fija.

Muchos algoritmos de ML requieren que aplane los datos de las series temporales antes de usarlos. Aplanar los datos de series temporales consiste en separar cada valor de la serie temporal en su propia columna de un conjunto de datos. El número de columnas de un conjunto de datos no puede cambiar, por lo que es necesario estandarizar las longitudes de las series temporales antes de aplanar cada matriz en un conjunto de características.

Cada serie temporal se establece de acuerdo con la longitud que se especifique como cuantil o percentil del conjunto de series temporales. Por ejemplo, puede tener tres secuencias que tengan las siguientes longitudes:

- 3
- 4
- 5

Puede establecer la longitud de todas las secuencias como la longitud de la secuencia que tenga la longitud del percentil número 50.

A las matrices de series temporales que son más cortas que la longitud que especificó se les agregan los valores faltantes. Lo que sigue es un ejemplo de formato de estandarización de la serie temporal a una longitud mayor: [2, 4, 5, NaN, NaN].

Puede utilizar diferentes métodos para gestionar los valores faltantes. Para obtener más información sobre estos métodos, consulte Gestión de datos ausentes de series temporales.

Las matrices de series temporales que son más largas que la longitud especificada se truncan.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para estandarizar la longitud de la serie temporal.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.

3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Elija Estandarizar longitud.
6. En Estandarizar la longitud de la serie temporal de la columna, elija una columna.
7. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida. Si no especifica un nombre, la transformación se realiza en ese lugar.
8. Si la columna de fecha y hora está formateada para el tipo de cadena, elija Transmitir a fecha y hora.
9. Elija un Cuantil de corte y especifique un cuantil para establecer la longitud de la secuencia.
10. Seleccione Aplanar la salida para extraer los valores de la serie temporal en columnas independientes.
11. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
12. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Extracción de características a partir de datos de series temporales

Si está ejecutando un algoritmo de clasificación o regresión en los datos de series temporales, le recomendamos que extraiga las características de las series temporales antes de ejecutar el algoritmo. La extracción de características podría mejorar el rendimiento del algoritmo.

Utilice las siguientes opciones para elegir cómo desea extraer las características de los datos:

- Utilice el subconjunto mínimo para especificar la extracción de 8 características que usted considere útiles para los análisis posteriores. Puede utilizar un subconjunto mínimo cuando necesite realizar cálculos rápidamente. También puede usarlo cuando su algoritmo de ML tenga un alto riesgo de sobreajuste y desee proporcionarle menos características.
- Utilice el subconjunto eficiente para especificar la extracción de la mayor cantidad de posible de características sin extraer en sus análisis las características que requieran un uso intensivo de recursos computacionales.
- Utilice Todas las características para especificar la extracción de todas las características de la serie de ajustes.
- Utilice el subconjunto manual para elegir una lista de características que, en su opinión, explican bien la variación de los datos.

Utilice el siguiente procedimiento para extraer características de los datos de series temporales.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Seleccione Extraer características.
6. En Extraer características para esta columna, seleccione una columna.
7. (Opcional) Seleccione Aplanar para extraer las características en columnas independientes.
8. En Estrategia, elija una estrategia para extraer las características.
9. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
10. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Uso de características desfasadas en los datos de series temporales

En muchos casos de uso, la mejor manera de predecir el comportamiento futuro de una serie temporal es usar su comportamiento más reciente.

Los usos más comunes de las características desfasadas son los siguientes:

- Recopilación de algunos valores pasados. Por ejemplo, para el tiempo t + 1, se recopila t, t - 1, t - 2 y t - 3.
- Recopilación de valores que corresponden al comportamiento estacional de los datos. Por ejemplo, para predecir la ocupación de un restaurante a las 13:00 horas, puede utilizar las características a partir de las 13:00 horas del día anterior. El uso de las características a partir de las 12:00 o las 11:00 del mismo día puede no ser tan predictivo como el uso de las características de los días anteriores.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Seleccione Características con retraso.
6. En Generar características con retraso para esta columna, seleccione una columna.
7. En Columna marca de tiempo, elija la columna con las marcas de tiempo.
8. En Retraso, especifique la duración del retraso.

9. (Opcional) Configure la salida mediante una de las siguientes opciones:
    - Incluir toda el plazo de retraso
    - Aplanar la salida
    - Descartar filas sin historial
10. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Crear un rango de fecha y hora en su serie temporal

Es posible que tenga datos de series temporales que no tengan marcas de tiempo. Si sabe que las observaciones se realizaron a intervalos regulares, puede generar marcas temporales para las series temporales en una columna independiente. Para generar marcas de tiempo, especifique el valor de la marca de tiempo de inicio y la frecuencia de las marcas de tiempo.

Por ejemplo, puede tener los siguientes datos de series temporales para el número de clientes de un restaurante.

Datos de series temporales sobre el número de clientes de un restaurante

Número de clientes
10
14
24
40
30
20

Si sabe que el restaurante abre a las 17:00 y que las observaciones se realizan cada hora, puede añadir una columna de fecha y hora que corresponda a los datos de la serie temporal. Puede consultar la columna de marca de tiempo en la siguiente tabla.

Datos de series temporales sobre el número de clientes de un restaurante

Número de clientes	Timestamp
10	13:00
14	14:00
24	15:00
40	16:00
30	17:00
20	18:00

Utilice el siguiente procedimiento para agregar un rango de fechas y horas a los datos.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Elija un rango de fecha y hora.
6. En Tipo de frecuencia, elija la unidad utilizada para medir la frecuencia de las marcas de tiempo.
7. En Marca de tiempo de inicio, especifique la marca de tiempo de inicio.
8. En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida.
9. (Opcional) Configure la salida con los campos restantes.
10. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
11. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Uso de periodos móviles en series temporales

Puede extraer características a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, para el tiempo t (con una longitud de periodo temporal de 3), para la fila que indica la marca temporal número t, agregamos las características que se extraen de la serie temporal en los momentos t - 3, t -2 y t - 1. Para obtener información sobre la extracción de características, consulte Extracción de características a partir de datos de series temporales.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para extraer características durante un periodo de tiempo.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. Si no ha importado su conjunto de datos, hágalo desde la pestaña Importar datos.
3. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar transformación.
4. Seleccione Agregar paso.
5. Seleccione las Características de periodo móvil.
6. En Generar características de periodo móvil para esta columna, seleccione una columna.
7. En Columna marca de tiempo, elija la columna con las marcas de tiempo.
8. (Opcional) En Columna de salida, especifique un nombre para la columna de salida.
9. En Tamaño del periodo, especifique el tamaño del periodo.
10. En Estrategia, elija una estrategia de extracción.
11. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
12. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Caracterizar la fecha y la hora

Utilice Caracterizar fecha/hora para crear una incrustación vectorial que represente un campo de fecha y hora. Para utilizar esta transformación, los datos de fecha y hora deben estar en uno de los siguientes formatos.

- Cadenas que describen la fecha y hora, como `"January 1st, 2020, 12:44pm"`.
- Una marca de tiempo de Unix: una marca de tiempo de Unix describe el número de segundos, milisegundos, microsegundos o nanosegundos desde el 1 de enero de 1970.

Puede elegir Inferir el formato de fecha y hora y proporcionar un Formato de fecha y hora. Si proporciona un formato de fecha y hora, debe usar los códigos descritos en la documentación de Python. Las opciones que seleccione para estas dos configuraciones tienen implicaciones en la velocidad de la operación y en los resultados finales.

- La opción más manual y rápida desde el punto de vista computacional es especificar un formato de fecha y hora y seleccionar No en Inferir el formato de fecha y hora.
- Para reducir el trabajo manual, puede elegir Inferir el formato de fecha y hora en lugar de especificar un formato de fecha y hora. También es una operación rápida desde el punto de vista

computacional; sin embargo, asume que el primer formato de fecha y hora que se encuentre en la columna de entrada será el formato de toda la columna. Si hay otros formatos en la columna, estos valores son NaN en la salida final. Si se infiere el formato de fecha y hora, se pueden obtener cadenas sin analizar.

- Si no especifica un formato y selecciona No para inferir el formato de fecha y hora, obtendrá los resultados más sólidos. Se analizan todas las cadenas de fecha y hora válidas. Sin embargo, esta operación puede ser un orden de magnitud más lenta que las dos primeras opciones de esta lista.

Al utilizar esta transformación, se especifica una columna de entrada que contiene datos de fecha y hora en uno de los formatos enumerados anteriormente. La transformación crea una columna de salida denominada Nombre de columna de salida. El formato de la columna de salida depende de que la configuración use lo siguiente.

- Vector: genera una sola columna como un vector.
- Columnas: crea una nueva columna para cada característica. Por ejemplo, si la salida contiene un año, un mes y un día, se crean tres columnas independientes para el año, el mes y el día.

Además, debe elegir un Modo de incrustación. Para los modelos lineales y las redes profundas, se recomienda elegir el cíclico. Para los algoritmos basados en árboles, recomendamos elegir ordinal.

Formatear cadena

Las transformaciones Formatear cadena contienen operaciones de formato de cadenas estándar. Por ejemplo, puede utilizar estas operaciones para eliminar caracteres especiales, normalizar la longitud de las cadenas y actualizar las mayúsculas y minúsculas de las cadenas.

Este grupo de características contiene las siguientes transformaciones. Todas las transformaciones devuelven copias de las cadenas de la columna de entrada y añaden el resultado a una nueva columna de salida.

Name	Función
Left pad	Relleno a la izquierda de la cadena con un carácter de relleno determinado y hasta el ancho indicado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.

Name	Función
Right pad	Relleno a la derecha de la cadena con un carácter de relleno determinado y hasta el ancho indicado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.
Center (relleno a ambos lados)	Relleno en el centro de la cadena (añade relleno a ambos lados de la cadena) con un carácter de relleno determinado del ancho indicado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.
Prepend zeros	Relleno a la izquierda de una cadena numérica con ceros, hasta un ancho determinado. Si la cadena es más larga que el ancho, el valor devuelto se acorta al número de caracteres de ancho.
Strip left and right	Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres iniciales ni finales.
Strip characters from left	Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres iniciales.
Strip characters from right	Devuelve una copia de la cadena sin los caracteres finales.
Lower case	Convierte todas las letras del texto a minúscula s.
Upper case	Convierte todas las letras del texto a mayúsculas.
Capitalize	Escribe en mayúscula la primera letra de cada oración.

Name	Función
Swap case	Convierte todas las mayúsculas en minúsculas y todas las minúsculas en mayúsculas en la cadena y la devuelve.
Add prefix or suffix	Añade un prefijo y un sufijo a la columna de cadena. Debe especificar, al menos, un prefijo o un sufijo.
Remove symbols	Elimina los símbolos determinados de una cadena. Se eliminan todos los caracteres de la lista. El valor predeterminado es el espacio en blanco.

Gestionar valores atípicos

Los modelos de machine learning son sensibles a la distribución y el rango de los valores de sus características. Los valores atípicos, o valores poco frecuentes, pueden afectar negativamente a la precisión del modelo y provocar tiempos de entrenamiento más prolongados. Utilice este grupo de características para detectar y actualizar los valores atípicos en su conjunto de datos.

Al definir un paso de transformación Gestionar valores atípicos, las estadísticas utilizadas para detectar valores atípicos se generan a partir de los datos disponibles en Data Wrangler al definir este paso. Estas mismas estadísticas se utilizan cuando se ejecuta un trabajo de Data Wrangler.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre las transformaciones que contiene este grupo. Usted especifica un nombre de salida y cada una de estas transformaciones genera una columna de salida con los datos resultantes.

Valores atípicos de desviación estándar sólida

Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las características numéricas mediante estadísticas resistentes a valores atípicos.

Debe definir un cuantil superior y un cuantil inferior para las estadísticas utilizadas para calcular los valores atípicos. También debe especificar el número de desviaciones estándar desde las que un valor debe variar de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3

para Desviaciones estándar, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Valores atípicos de desviación estándar

Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las características numéricas mediante la media y la desviación estándar.

Usted especifica el número de desviaciones estándar que debe separar a un valor de la media para que se considere un valor atípico. Por ejemplo, si especifica 3 para Desviaciones estándar, un valor debe estar a más de 3 desviaciones estándar de la media para que se considere un valor atípico.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Valores atípicos numéricos cuantiles

Utilice esta transformación para detectar y corregir valores atípicos en entidades numéricas mediante cuantiles. Puede definir un cuantil superior y un cuantil inferior. Todos los valores que están por encima del cuantil superior o por debajo del cuantil inferior se consideran valores atípicos.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.

- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Valores atípicos numéricos mínimos y máximos

Esta transformación detecta y corrige los valores atípicos en las características numéricas mediante un umbral superior e inferior. Utilice este método si conoce los valores límite que marcan los valores atípicos.

Debe especificar un umbral superior y un umbral inferior; si los valores están por encima o por debajo de esos umbrales, respectivamente, se consideran valores atípicos.

El Método de resolución es el método que se utiliza para gestionar los valores atípicos cuando se detectan. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Recortar: utilice esta opción para recortar los valores atípicos al límite de detección de valores atípicos correspondiente.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar las filas con valores atípicos del marco de datos.
- Invalidar: utilice esta opción para reemplazar los valores atípicos por valores no válidos.

Sustituir poco frecuentes

Cuando utiliza la transformación Sustituir poco frecuentes, especifica un umbral; Data Wrangler busca todos los valores que lo cumplen y los reemplaza por la cadena que haya especificado. Por ejemplo, es posible que desee utilizar esta transformación para clasificar todos los valores atípicos de una columna en la categoría “Otros”.

- Cadena de reemplazo: la cadena con la que se reemplazan los valores atípicos.
- Umbral absoluto: una categoría es poco frecuente si el número de instancias es inferior o igual a este umbral absoluto.
- Umbral de fracción: una categoría es poco frecuente si el número de instancias es inferior o igual a este umbral de fracción multiplicado por el número de filas.
- Máximo de categorías comunes: número máximo de categorías no poco frecuentes que permanecen después de la operación. Si el umbral no filtra suficientes categorías, las que tienen el mayor número de apariciones se clasifican como no poco frecuentes. Si se establece en 0 (valor predeterminado), no hay un límite estricto en cuanto al número de categorías.

Gestión de valores que faltan

Los valores faltantes son frecuentes en los conjuntos de datos de machine learning. En algunas situaciones, es apropiado imputar los datos faltantes a un valor calculado, como un valor promedio o categóricamente común. Puede procesar los valores faltantes mediante el grupo de transformaciones Gestión de valores que faltan. Este grupo de características contiene las siguientes transformaciones.

Rellenar faltantes

Use la transformación Rellenar faltantes para reemplazar los valores faltantes por un valor de relleno que usted defina.

Imputar faltantes

Utilice la transformación Imputar faltantes para crear una nueva columna que contenga valores imputados donde se encontraron valores faltantes en los datos numéricos y categóricos de entrada. La configuración depende del tipo de datos.

Para los datos numéricos, elija una estrategia de imputación: la estrategia utilizada para determinar el nuevo valor que se va a imputar. Puede optar por imputar la media o la mediana a los valores que están presentes en su conjunto de datos. Data Wrangler usa el valor que calcula para imputar los valores faltantes.

Para los datos categóricos, Data Wrangler imputa los valores faltantes utilizando el valor más frecuente de la columna. Para imputar una cadena personalizada, use la transformación Rellenar faltantes.

Agregar indicador de faltante

Utilice la transformación Agregar indicador de faltante para crear una nueva columna indicadora que contenga un booleano `"false"` si una fila contiene un valor o un booleano `"true"` si una fila contiene un valor faltante.

Descartar faltantes

Utilice la opción Descartar faltantes para descartar las filas que contienen valores faltantes en la columna de entrada.

Administrar columnas

Puede usar las siguientes transformaciones para actualizar y administrar rápidamente las columnas de su conjunto de datos:

Name	Función
Descartar columnas	Eliminar una columna.
Duplicar columna	Duplicar una columna.
Cambiar el nombre de las columnas	Cambiar el nombre de una columna.
Mover columna	Mover la ubicación de una columna en el conjunto de datos. Elija mover la columna al principio o al final del conjunto de datos, antes o después de una columna de referencia, o a un índice específico.

Administrar filas

Utilice este grupo de transformación para realizar rápidamente operaciones de ordenación y mezcla de filas. Este grupo contiene lo siguiente:

- Ordenar: ordena todo el marco de datos por una columna determinada. Seleccione la casilla de verificación situada junto a Orden ascendente para esta opción; de lo contrario, anule la selección de la casilla y se utilizará el orden descendente para ordenar.
- Mezclar: mezcla aleatoriamente todas las filas del conjunto de datos.

Administrar vectores

Utilice este grupo de transformación para combinar o aplanar columnas vectoriales. Este grupo de características contiene las siguientes transformaciones.

- Ensamblar: use esta transformación para combinar vectores de Spark y datos numéricos en una sola columna. Por ejemplo, puede combinar tres columnas: dos que contienen datos numéricos y una que contiene vectores. Agregue todas las columnas que desee combinar en las columnas de entrada y especifique un nombre de columna de salida para los datos combinados.

- Aplanar: utilice esta transformación para aplanar una sola columna que contenga datos vectoriales. La columna de entrada debe contener PySpark vectores u objetos tipo matriz. Puede controlar el número de columnas creadas especificando un método para detectar el número de salidas. Por ejemplo, si selecciona Longitud del primer vector, el número de elementos del primer vector o matriz válido que se encuentre en la columna determina el número de columnas de salida que se crean. Todos los demás vectores de entrada con demasiados elementos se truncan. Las entradas con muy pocos elementos se rellenan con. NaNs

  También se especifica un prefijo de salida, que se utiliza como prefijo para cada columna de salida.

Procesar numéricos

Utilice el grupo de características Procesar numéricos para procesar datos numéricos. Cada valor escalar de este grupo se define mediante la biblioteca Spark. Se admiten los siguientes valores escalares:

- Escalador estándar: estandariza la columna de entrada restando la media de cada valor y escalando a la varianza unitaria. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para StandardScaler.
- Escalador robusto: escala la columna de entrada mediante estadísticas resistentes a los valores atípicos. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para RobustScaler.
- Escalador mínimo y máximo: transforme la columna de entrada mediante el escalado de cada característica a un rango determinado. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para MinMaxScaler.
- Escalador absoluto máximo: escala la columna de entrada dividiendo cada valor entre el valor absoluto máximo. Para obtener más información, consulta la documentación de Spark para MaxAbsScaler.

Muestreo

Después de importar los datos, puede usar el transformador de muestreo para tomar una o más muestras de los mismos. Cuando usa el transformador de muestreo, Data Wrangler toma muestras de su conjunto de datos original.

Puede usar uno de los métodos de muestreo siguientes.

- Límite: toma muestras del conjunto de datos desde la primera fila hasta el límite que especifique.
- Aleatorio: toma una muestra aleatoria del tamaño que especifique.
- Estratificado: toma una muestra aleatoria estratificada.

Puede estratificar una muestra aleatoria para asegurarse de que representa la distribución original del conjunto de datos.

Es posible que esté preparando datos para varios casos de uso. Para cada caso de uso, puede tomar una muestra diferente y aplicar un conjunto diferente de transformaciones.

El siguiente procedimiento describe el proceso de creación de una muestra aleatoria.

Para tomar una muestra aleatoria de los datos.

1. Seleccione +, a la derecha del conjunto de datos que ha importado. El nombre del conjunto de datos se encuentra debajo del signo +.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Muestreo.
4. En Método de muestreo, elija el método de muestreo.
5. En Tamaño aproximado de la muestra, elija el número aproximado de observaciones que desee incluir en la muestra.
6. (Opcional) Especifique un número entero para Inicio aleatorio a fin de crear una muestra reproducible.

El siguiente procedimiento describe el proceso de creación de una muestra estratificada.

Para tomar una muestra estratificada de sus datos.

1. Seleccione +, a la derecha del conjunto de datos que ha importado. El nombre del conjunto de datos se encuentra debajo del signo +.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Muestreo.
4. En Método de muestreo, elija el método de muestreo.
5. En Tamaño aproximado de la muestra, elija el número aproximado de observaciones que desee incluir en la muestra.

6. En Estratificar columna, especifique el nombre de la columna en la que desea estratificar.
7. (Opcional) Especifique un número entero para Inicio aleatorio a fin de crear una muestra reproducible.

Buscar y editar

Utilice esta sección para buscar y editar patrones específicos dentro de las cadenas. Por ejemplo, puede buscar y actualizar cadenas dentro de oraciones o documentos, dividir cadenas por delimitadores y buscar las apariciones de cadenas específicas.

Las siguientes transformaciones se admiten en Buscar y editar. Todas las transformaciones devuelven copias de las cadenas de la columna de entrada y añaden el resultado a una nueva columna de salida.

Name	Función
Buscar subcadena	Devuelve el índice de la primera aparición de la subcadena que ha buscado. Puede iniciar y finalizar la búsqueda en Iniciar y Finalizar respectivamente.
Buscar subcadena (desde la derecha)	Devuelve el índice de la última aparición de la subcadena que ha buscado. Puede iniciar y finalizar la búsqueda en Iniciar y Finalizar respectivamente.
Coincidencia con el prefijo	Devuelve un valor booleano si la cadena contiene un patrón determinado. Un patrón puede ser una secuencia de caracteres o una expresión regular. Si lo desea, puede hacer que el patrón distinga entre mayúsculas y minúsculas.
Buscar todas las apariciones	Devuelve una matriz con todas las aparicion es de un patrón dado. Un patrón puede ser una secuencia de caracteres o una expresión regular.

Name	Función
Extraer con expresión regular	Devuelve una cadena que coincide con un patrón de expresiones regulares determinado.
Extraer entre delimitadores	Devuelve una cadena con todos los caracteres encontrados entre el delimitador izquierdo y el delimitador derecho.
Extraer de la posición	Devuelve una cadena, empezando por la posición inicial de la cadena de entrada, que contiene todos los caracteres hasta la posición inicial más la longitud.
Buscar y reemplazar la subcadena	Devuelve una cadena con todas las coinciden cias de un patrón determinado (expresión regular) reemplazadas por una cadena de reemplazo.
Sustituir entre delimitadores	Devuelve una cadena con la subcadena que se encuentra entre la primera aparición de un delimitador izquierdo y la última aparición de un delimitador derecho, sustituida por una cadena de reemplazo. Si no se encuentran coinciden cias, no se reemplaza nada.
Sustituir desde la posición	Devuelve una cadena con la subcadena entre la posición inicial y la posición inicial más la longitud, reemplazada por la cadena de reemplazo. Si la posición inicial más la longitud es mayor que la longitud de la cadena de reemplazo, la salida contiene ...
Convertir expresión regular a faltante	Convierte una cadena en None si no es válida y devuelve el resultado. La validez se define con una expresión regular en Patrón.

Name	Función
Dividir cadena por el delimitador	Devuelve una matriz de cadenas desde la cadena de entrada, dividida por un delimitador, con hasta el número máximo de divisiones (opcional). El delimitador tiene como valor predeterminado un espacio en blanco.

Dividir datos

Use la transformación Dividir datos para dividir el conjunto de datos en dos o tres conjuntos de datos. Por ejemplo, puede dividir el conjunto de datos en un conjunto de datos que se utilice para entrenar el modelo y un conjunto de datos que se utilice para probarlo. Puede determinar la proporción del conjunto de datos que se incluye en cada división. Por ejemplo, si está dividiendo un conjunto de datos en dos conjuntos de datos, el conjunto de datos de entrenamiento puede contener el 80 % de los datos, mientras que el conjunto de datos de prueba tiene el 20 %.

Al dividir los datos en tres conjuntos de datos, podrá crear conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba. Puede ver el rendimiento del modelo en el conjunto de datos de prueba si elimina la columna de destino.

Su caso de uso determina qué parte del conjunto de datos original obtiene cada uno de sus conjuntos de datos y el método que utiliza para dividir los datos. Por ejemplo, es posible que desee usar una división estratificada para asegurarse de que la distribución de las observaciones en la columna de destino sea la misma en todos los conjuntos de datos. Puede usar una de las siguientes transformaciones.

- División aleatoria: cada división es una muestra aleatoria y no superpuesta del conjunto de datos original. Para conjuntos de datos más grandes, el uso de una división aleatoria puede resultar costoso desde el punto de vista computacional y llevar más tiempo que una división ordenada.
- División ordenada: divide el conjunto de datos en función del orden secuencial de las observaciones. Por ejemplo, en el caso de una división 80/20 entre entrenamiento y prueba, las primeras observaciones que constituyen el 80 % del conjunto de datos se destinan al entrenamiento. El último 20 % de las observaciones se destina al conjunto de datos de prueba. Las divisiones ordenadas son eficaces a la hora de mantener el orden existente de los datos entre las divisiones.

- División estratificada: divide el conjunto de datos para garantizar que el número de observaciones de la columna de entrada tenga una representación proporcional. En una columna de entrada con las observaciones 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, una división de 80/20 en la columna significaría que aproximadamente el 80 % de los 1, el 80 % de los 2 y el 80 % de los 3 van al conjunto de entrenamiento. Aproximadamente el 20 % de cada tipo de observación se destina al conjunto de pruebas.
- Dividir por clave: evita que los datos con la misma clave aparezcan en más de una división. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos con la columna “customer_id” y lo utiliza como clave, no habrá ningún identificador de cliente en más de una división.

Después de dividir los datos, puede aplicar transformaciones adicionales a cada conjunto de datos. En la mayoría de los casos de uso, no son necesarios.

Data Wrangler calcula las proporciones de las divisiones para garantizar el rendimiento. Puede elegir un umbral de error para establecer la precisión de las divisiones. Los umbrales de error más bajos reflejan con mayor precisión las proporciones que se especifican para las divisiones. Si establece un umbral de error más alto, obtendrá un mejor rendimiento, pero una menor precisión.

Para dividir perfectamente los datos, establezca el umbral de error en 0. Puede especificar un umbral entre 0 y 1 para mejorar el rendimiento. Si especifica un valor mayor que 1, Data Wrangler interpreta ese valor como 1.

Si tiene 10 000 filas en su conjunto de datos y especifica una división de 80/20 con un error de 0,001, obtendrá observaciones que se aproximan a uno de los siguientes resultados:

- 8010 observaciones en el conjunto de entrenamiento y 1990 en el conjunto de prueba.
- 7990 observaciones en el conjunto de entrenamiento y 2010 en el conjunto de prueba.

El número de observaciones del conjunto de pruebas del ejemplo anterior está en el intervalo entre 8010 y 7990.

De forma predeterminada, Data Wrangler utiliza una semilla (o inicio) aleatoria para hacer que las divisiones sean reproducibles. Puede especificar un valor diferente para la semilla a fin de crear una división reproducible diferente.

Randomized split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división aleatoria en el conjunto de datos.

Para dividir el conjunto de datos de forma aleatoria, haga lo siguiente

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Elija Dividir datos.
4. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
5. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.
    - Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.
7. (Opcional) Especifique un valor para la Semilla aleatoria.
8. Seleccione Preview (Versión preliminar).
9. Elija Añadir.

Ordered split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división ordenada en el conjunto de datos.

Para realizar una división ordenada en su conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. En Transformar, seleccione División ordenada.
4. Elija Dividir datos.
5. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.
    - Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.
7. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.

8. (Opcional) En Columna de entrada, especifique una columna con valores numéricos. Utilice los valores de las columnas para deducir qué registros hay en cada división. Los valores más pequeños se encuentran en una división y los valores más grandes en las otras divisiones.
9. (Opcional) Seleccione Gestionar duplicados para añadir ruido a los valores duplicados y crear un conjunto de datos de valores totalmente únicos.
10. (Opcional) Especifique un valor para la Semilla aleatoria.
11. Seleccione Preview (Versión preliminar).
12. Elija Añadir.

Stratified split

Utilice el siguiente procedimiento para realizar una división estratificada en el conjunto de datos.

Para realizar una división estratificada en su conjunto de datos, haga lo siguiente.

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Elija Dividir datos.
4. En Transformar, elija División estratificada.
5. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.

    - Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.
7. En Columna de entrada, especifique una columna con hasta 100 valores únicos. Data Wrangler no puede estratificar una columna con más de 100 valores únicos.
8. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.
9. (Opcional) Especifique un valor en Semilla aleatoria para especificar una semilla diferente.
10. Seleccione Preview (Versión preliminar).
11. Elija Añadir.

Split by column keys

Utilice el siguiente procedimiento para dividir el conjunto de datos por las claves de las columnas.

Para dividir el conjunto de datos por las claves de columna, haga lo siguiente.

1. Elija el signo +, situado junto al nodo que contiene el conjunto de datos que va a dividir.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Elija Dividir datos.
4. En Transformar, selecciona Dividir por clave.
5. (Opcional) En Divisiones, especifique los nombres y las proporciones de cada división. La suma de las proporciones debe ser 1.
6. (Opcional) Seleccione + para crear una división adicional.
    - Especifique los nombres y las proporciones de todas las divisiones. La suma de las proporciones debe ser 1.
7. En el caso de las columnas clave, especifique las columnas con valores que no desee que aparezcan en ambos conjuntos de datos.
8. (Opcional) Especifique un valor para Umbral de error distinto del valor predeterminado.
9. Seleccione Preview (Versión preliminar).
10. Elija Añadir.

Analizar valor como tipo

Use esta transformación para convertir una columna en un nuevo tipo. Los tipos de datos de Data Wrangler compatibles son los siguientes:

- Largo
- Flotante
- Booleano
- Fecha, en el formato dd-MM-yyyy, que representa el día, el mes y el año, respectivamente.
- Cadena

Validar cadena

Utilice las transformaciones Validar cadena para crear una nueva columna que indique que una fila de datos de texto cumple una condición específica. Por ejemplo, puede usar una transformación Validar cadena para comprobar que una cadena solo contiene caracteres en minúscula. Validar cadena admite las siguientes transformaciones.

Las siguientes transformaciones se incluyen en este grupo de transformaciones. Si una transformación genera un valor booleano, `True` se representa con un `1` y `False` se representa con un `0`.

Name	Función
Longitud de cadena	Devuelve `True` si la longitud de una cadena es igual a la longitud especificada. De lo contrario, devuelve `False`.
Empieza por	Devuelve `True` si una cadena comienza con un prefijo especificado. De lo contrario, devuelve `False`.
Acaba con	Devuelve `True` si la longitud de una cadena es igual a la longitud especificada. De lo contrario, devuelve `False`.
Es alfanumérico	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números y letras. De lo contrario, devuelve `False`.
Es alfa (letras)	Devuelve `True` si una cadena solo contiene letras. De lo contrario, devuelve `False`.
Es dígito	Devuelve `True` si una cadena solo contiene dígitos. De lo contrario, devuelve `False`.
Es espacio	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números y letras. De lo contrario, devuelve `False`.
Es un título	Devuelve `True` si una cadena contiene algún espacio en blanco. De lo contrario, devuelve `False`.
Está en minúsculas	Devuelve `True` si una cadena solo contiene letras en minúscula. De lo contrario, devuelve `False`.

Name	Función
Está en mayúscula	Devuelve `True` si una cadena solo contiene letras en mayúscula. De lo contrario, devuelve `False`.
Es numérico	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números. De lo contrario, devuelve `False`.
Es decimal	Devuelve `True` si una cadena solo contiene números decimales. De lo contrario, devuelve `False`.

Datos JSON de Unnest

Si tiene un archivo .csv, es posible que tengas valores en su conjunto de datos que sean cadenas JSON. Del mismo modo, es posible que tenga datos anidados en columnas de un archivo Parquet o de un documento JSON.

Utilice el operador Flatten structured para separar las claves del primer nivel en columnas independientes. Una clave de primer nivel es una clave que no está anidada dentro de un valor.

Por ejemplo, puede tener un conjunto de datos que tenga una columna persona, con información demográfica sobre cada persona almacenada como cadenas JSON. La estructura JSON podría tener el siguiente aspecto.

```
"{"seq": 1,"name": {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"},"age": 59,"city":
"Posbotno","state": "WV"}"
```

El operador Flatten structured convierte las siguientes claves de primer nivel en columnas adicionales del conjunto de datos:

- seq
- name
- edad
- ciudad

- estado

Data Wrangler coloca los valores de las claves como valores debajo de las columnas. A continuación se muestran los nombres y valores de las columnas del JSON.

```
seq, name,                                    age, city, state
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV
```

Para cada valor del conjunto de datos que contenga JSON, el operador Flatten structured crea columnas para las claves de primer nivel. Para crear columnas para claves anidadas, vuelve a llamar al operador. En el ejemplo anterior, la llamada al operador crea las siguientes columnas:

- name_first
- name_last

En el siguiente ejemplo, se muestra el conjunto de datos que resulta de volver a llamar a la operación.

```
seq, name,                                    age, city, state, name_first, name_last
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV, Nathaniel, Ferguson
```

Elija Claves en las que aplanar para especificar las claves de primer nivel que desee extraer como columnas independientes. Si no especifica ninguna clave, Data Wrangler extrae todas las claves por defecto.

Desglosar matriz

Utilice Desglosar matriz para expandir los valores de la matriz en filas de salida independientes. Por ejemplo, la operación puede tomar todos los valores de la matriz [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] y crear una nueva columna con las siguientes filas:

```
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
```

```
                [7, 8, 9]
```

Data Wrangler le pone a la nueva columna el nombre input_column_name_flatten.

Puede llamar a la operación Desglosar matriz varias veces para obtener los valores anidados de la matriz en columnas de salida separadas. El siguiente ejemplo muestra el resultado de llamar a la operación varias veces en un conjunto de datos con una matriz anidada.

Colocar los valores de una matriz anidada en columnas separadas

id	array	id	array_items	id	array_items_items
1	[[cat, dog], [bat, frog]]	1	[cat, dog]	1	cat
2	[[rose, petunia], [lily, daisy]]	1	[bat, frog]	1	dog
		2	[rose, petunia]	1	bat
		2	[lily, daisy]	1	frog
			2	2.	rose
			2	2.	petunia
			2	2.	lily
			2	2.	daisy

Transformar datos de imagen

Use Data Wrangler para importar y transformar las imágenes que utiliza en sus canalizaciones de machine learning (ML). Cuando haya preparado los datos de imagen, puede exportarlos desde su flujo de Data Wrangler a su canalización de ML.

Puede utilizar la información proporcionada aquí para familiarizarse con la importación y la transformación de datos de imagen en Data Wrangler. Data Wrangler usa OpenCV para importar imágenes. Para obtener más información sobre los formatos de imagen compatibles, consulte Image file reading and writing.

Una vez que se haya familiarizado con los conceptos de la transformación de los datos de imagen, siga el siguiente tutorial, Prepare los datos de imagen con Amazon SageMaker Data Wrangler.

Los siguientes sectores y casos de uso son ejemplos en los que puede resultar útil aplicar machine learning a los datos de imágenes transformados.

- Fabricación: identificación de defectos en los artículos de la línea de ensamblaje.
- Alimentación: identificación de alimentos en mal estado o podridos.
- Medicina: identificación de lesiones en los tejidos.

Cuando se trabaja con datos de imágenes en Data Wrangler, se sigue el siguiente proceso.

1. Importación: seleccione las imágenes eligiendo el directorio que las contiene en el bucket de Amazon S3.
2. Transformación: utilice las transformaciones integradas a fin de preparar las imágenes para la canalización de machine learning.
3. Exportación: exporte las imágenes que ha transformado a una ubicación a la que pueda acceder desde la canalización.

Utilice el siguiente procedimiento para importar los datos de imágenes.

Para importar los datos de imágenes

1. Vaya a la página Crear conexión.
2. Seleccione Amazon S3.
3. Especifique la ruta del archivo de Amazon S3 que contiene los datos de imagen.
4. En Tipo de archivo, elija Imagen.
5. (Opcional) Seleccione Importar directorios anidados para importar imágenes desde varias rutas de Amazon S3.
6. Seleccione Importar.

Data Wrangler utiliza la biblioteca imgaug de código abierto para sus transformaciones de imágenes integradas. Puede utilizar las siguientes transformaciones integradas:

- ResizeImage
- EnhanceImage
- CorruptImage
- SplitImage
- DropCorruptedImages
- DropImageDuplicates
- Brightness (Brillo)
- ColorChannels
- Grayscale
- Rotación

Utilice el siguiente procedimiento para transformar sus imágenes sin escribir código.

Para transformar los datos de imágenes sin escribir código

1. En el flujo de Data Wrangler, seleccione +, junto al nodo que representa las imágenes que ha importado.
2. Seleccione Agregar transformación.
3. Seleccione Agregar paso.
4. Elija la transformación y configúrela.
5. Seleccione Preview (Versión preliminar).
6. Elija Añadir.

Además de utilizar las transformaciones que proporciona Data Wrangler, también puede utilizar sus propios fragmentos de código personalizados. Para obtener más información acerca del uso de fragmentos de código personalizados, consulte Transformaciones personalizadas. Puede importar las bibliotecas OpenCV e imgaug dentro de sus fragmentos de código y utilizar las transformaciones asociadas a ellas. Lo que sigue es un ejemplo de fragmento de código que detecta bordes dentro de las imágenes.

```
# A table with your image data is stored in the `df` variable
import cv2
import numpy as np
from pyspark.sql.functions import column

from sagemaker_dataprep.compute.operators.transforms.image.constants import
 DEFAULT_IMAGE_COLUMN, IMAGE_COLUMN_TYPE
from sagemaker_dataprep.compute.operators.transforms.image.decorators import
 BasicImageOperationDecorator, PandasUDFOperationDecorator


@BasicImageOperationDecorator
def my_transform(image: np.ndarray) -> np.ndarray:
  # To use the code snippet on your image data, modify the following lines within the
 function
    HYST_THRLD_1, HYST_THRLD_2 = 100, 200
    edges = cv2.Canny(image,HYST_THRLD_1,HYST_THRLD_2)
    return edges


@PandasUDFOperationDecorator(IMAGE_COLUMN_TYPE)
def custom_image_udf(image_row):
    return my_transform(image_row)


df = df.withColumn(DEFAULT_IMAGE_COLUMN,
 custom_image_udf(column(DEFAULT_IMAGE_COLUMN)))
```

Al aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler, Data Wrangler solo las aplica a una muestra de las imágenes de su conjunto de datos. Para optimizar su experiencia con la aplicación, Data Wrangler no aplica las transformaciones a todas sus imágenes.

Para aplicar las transformaciones a todas sus imágenes, exporte el flujo de Data Wrangler a una ubicación de Amazon S3. Puede utilizar las imágenes que ha exportado en sus canalizaciones de entrenamiento o inferencia. Use un nodo de destino o un cuaderno de Jupyter para exportar sus datos. Puede acceder a cualquiera de los métodos para exportar sus datos desde el flujo de Data Wrangler. Para obtener información sobre estos métodos, consulte Exportar a Amazon S3..

Filtrar datos

Use Data Wrangler para filtrar los datos de sus columnas. Cuando filtra los datos de una columna, debe especificar los siguientes campos.

- Nombre de la columna: el nombre de la columna que está utilizando para filtrar los datos.
- Condición: el tipo de filtro que se aplica a los valores de la columna.
- Valor: el valor o la categoría de la columna a la que se aplica el filtro.

Puede añadir filtros de acuerdo con las siguientes condiciones.

- =: devuelve valores que coinciden con el valor o la categoría que especifica.
- !=: devuelve valores que no coinciden con el valor o la categoría que especifica.
- >=: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores superiores o iguales al valor que especifica.
- <=: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores que son inferiores o iguales al valor que especifica.
- >: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores superiores al valor que especifica.
- <: en el caso de datos largos o flotantes, filtra los valores que son inferiores al valor que especifica.

En una columna que contiene las categorías `male` y `female`, puede filtrar todos los valores `male`. También puede filtrar todos los valores `female`. Como solo hay valores `male` y `female` en la columna, el filtro devuelve una columna que solo tiene valores `female`.

También puede agregar varios filtros. Los filtros se pueden aplicar en varias columnas o en la misma columna. Por ejemplo, si va a crear una columna que solo tiene valores dentro de un rango determinado, agregará dos filtros diferentes. Un filtro especifica que la columna debe tener valores superiores al valor que usted proporciona. El otro filtro especifica que la columna debe tener valores inferiores al valor que usted proporciona.

Utilice el siguiente procedimiento para agregar la transformación del filtro a los datos.

Cómo filtrar los datos

1. En el flujo de Data Wrangler, seleccione +, situado junto al nodo con los datos que está filtrando.
2. Seleccione Agregar transformación.

3. Seleccione Agregar paso.
4. Seleccione Filtrar datos.
5. Especifique los siguientes campos.
   - Nombre de la columna: la columna que está filtrando.
   - Condición: estado del filtro.
   - Valor: el valor o la categoría de la columna a la que se aplica el filtro.
6. (Opcional) Seleccione + tras el filtro que ha creado.
7. Configure el filtro.
8. Seleccione Preview (Versión preliminar).
9. Elija Añadir.

Asignar columnas para Amazon Personalize

Data Wrangler se integra con Amazon Personalize, un servicio de machine learning totalmente administrado que genera recomendaciones de artículos y segmentos de usuarios. Puede utilizar la transformación Asignar columnas para Amazon Personalize a fin de obtener los datos en un formato que Amazon Personalize pueda interpretar. Para obtener más información sobre las transformaciones específicas de Amazon Personalize, consulte Importación de datos con Amazon SageMaker Data Wrangler. Para obtener más información sobre Amazon Personalize, consulte What is Amazon Personalize?

Análisis y visualización

Amazon SageMaker Data Wrangler incluye análisis integrados que le ayudan a generar visualizaciones y análisis de datos con unos pocos clics. También puede crear análisis personalizados con su propio código.

Para agregar un análisis a un marco de datos, seleccione un paso del flujo de datos y, a continuación, elija Agregar análisis. Para acceder a un análisis que haya creado, seleccione el paso que contiene el análisis y seleccione el análisis.

Todos los análisis se generan con 100 000 filas de su conjunto de datos.

Puede agregar los análisis siguientes a un marco de datos:

- Visualizaciones de datos, incluidos histogramas y gráficos de dispersión.

- Un resumen rápido del conjunto de datos, que incluye el número de entradas, los valores mínimo y máximo (para los datos numéricos) y las categorías más y menos frecuentes (para los datos categóricos).
- Un modelo rápido del conjunto de datos, que se puede utilizar para generar una puntuación de importancia para cada característica.
- Un informe de fuga de objetivos, que puede utilizar para determinar si una o más características están estrechamente correlacionadas con la característica objetivo.
- Una visualización personalizada con su propio código.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre estas opciones.

Histograma

Utilice los histogramas para ver los recuentos de los valores de las características de una característica específica. Puede examinar las relaciones entre las características mediante la opción Colorear por. Por ejemplo, el siguiente histograma muestra la distribución de las valoraciones de los usuarios de los libros más vendidos en Amazon entre 2009 y 2019, coloreadas por género.



Puede usar la característica Facetas para crear histogramas de una columna para cada valor de otra columna. Por ejemplo, en el siguiente diagrama se muestran histogramas de las reseñas de los usuarios de los libros más vendidos en Amazon si se clasifican por año.



Gráfico de dispersión

Use la característica Gráfico de dispersión para examinar la relación entre las características. Para crear un gráfico de dispersión, seleccione una característica para representarla en el eje X y el eje Y. Ambas columnas deben ser columnas de tipo numérico.

Puede colorear los gráficos de dispersión mediante una columna adicional. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo se muestra un gráfico de dispersión que compara el número de reseñas con las valoraciones de los usuarios de los libros más vendidos en Amazon entre 2009 y 2019. El gráfico de dispersión está coloreado por género literario.



Además, puede ordenar los gráficos de dispersión por características. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra un ejemplo del mismo gráfico de dispersión de reseñas frente a valoraciones de los usuarios, clasificado por año.



Resumen de la tabla

Utilice el análisis Resumen de la tabla para resumir rápidamente los datos.

Para las columnas con datos numéricos, incluidos los logarítmicos y datos flotantes, el resumen de la tabla indica el número de entradas (recuento), mínimo (mín.), máximo (máx.), media y desviación estándar (DE) de cada columna.

Para las columnas con datos no numéricos, incluidas las columnas con cadenas, booleanas o date/time datos, un resumen de tabla indica el número de entradas (recuento), el valor menos frecuente (mínimo) y el valor más frecuente (máximo).

Modelo rápido

Utilice la visualización Modelo rápido para evaluar rápidamente los datos y generar puntuaciones de importancia para cada característica. Una Puntuación de importancia de la característica indica la utilidad de una característica para predecir una etiqueta objetivo. La puntuación de importancia de la característica está entre [0, 1] y un número más alto indica que la característica es más importante para todo el conjunto de datos. En la parte superior del gráfico de modelo rápido, hay una puntuación del modelo. Un problema de clasificación muestra una puntuación de F1. Un problema de regresión tiene una puntuación de error cuadrático medio (MSE).

Cuando crea un gráfico de modelo rápido, selecciona el conjunto de datos que desea evaluar y una etiqueta objetivo con la que desea comparar la importancia de las características. Data Wrangler hace lo siguiente:

- Infiere los tipos de datos de la etiqueta objetivo y de cada característica del conjunto de datos seleccionado.
- Determina el tipo de problema. En función del número de valores distintos de la columna de etiquetas, Data Wrangler determina si se trata de un problema de regresión o clasificación. Data Wrangler establece un umbral categórico en 100. Si hay más de 100 valores distintos en la columna de etiquetas, Data Wrangler lo clasifica como un problema de regresión; de lo contrario, se clasifica como un problema de clasificación.
- Preprocesa las características y etiqueta los datos para el entrenamiento. El algoritmo utilizado requiere codificar las características con un tipo vectorial y codificar las etiquetas con un tipo doble.
- Entrena un algoritmo de bosque aleatorio con un 70 % de datos. El de Spark RandomForestRegressorse usa para entrenar un modelo para problemas de regresión. RandomForestClassifierSe usa para entrenar un modelo para problemas de clasificación.
- Evalúa un modelo de bosque aleatorio con el 30 % restante de los datos. Data Wrangler evalúa los modelos de clasificación con una puntuación F1 y evalúa los modelos de regresión con una puntuación MSE.
- Calcula la importancia de cada característica mediante el método de importancia de Gini.

En la imagen siguiente, se muestra la interfaz de usuario de la característica de modelo rápido.



Fuga de objetivos

La fuga de objetivos se produce cuando hay datos en un conjunto de datos de entrenamiento de machine learning que están estrechamente correlacionados con la etiqueta objetivo, pero que no están disponibles en los datos de la vida real. Por ejemplo, es posible que tenga una columna en su conjunto de datos que sirva como proxy de la columna que desea predecir con su modelo.

Al utilizar el análisis Fuga de objetivos, especifica lo siguiente:

- Objetivo: esta es la característica sobre la que desea que su modelo de machine learning pueda realizar predicciones.
- Tipo de problema: este es el tipo de problema de machine learning en el que está trabajando. El tipo de problema puede ser de clasificación o regresión.
- (Opcional) Características máximas: es la cantidad máxima de características que se pueden presentar en la visualización, que muestra las características clasificadas según su riesgo de convertirse en una fuga de objetivos.

Para la clasificación, el análisis de fuga de objetivos utiliza el área bajo la curva de la característica operativa de receptor, o curva AUC-ROC para cada columna, hasta las Características máximas. Para la regresión, utiliza un coeficiente de determinación o métrica R2.

La curva AUC-ROC proporciona una métrica predictiva, calculada individualmente para cada columna mediante la validación cruzada, en una muestra de hasta 1000 filas aproximadamente. Una puntuación de 1 indica una capacidad predictiva perfecta, lo que a menudo es señal de una fuga de objetivos. Una puntuación igual o inferior a 0,5 indica que la información de la columna no puede proporcionar, por sí sola, ninguna información útil para predecir el objetivo. Aunque puede ocurrir que una columna no sea informativa por sí sola, pero que sea útil para predecir el objetivo cuando se utiliza junto con otras características, una puntuación baja podría indicar que la característica es redundante.

Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra un informe de fuga de objetivos para un problema de clasificación de la diabetes, es decir, para predecir si una persona tiene diabetes o no. Se utiliza una curva AUC–OC para calcular la capacidad predictiva de cinco características, y se determina que todas están a salvo de la fuga de objetivos.



Multicolinealidad

La multicolinealidad es una circunstancia en la que dos o más variables predictoras están relacionadas entre sí. Las variables predictoras son características del conjunto de datos que se utilizan para predecir una variable objetivo. Cuando tiene multicolinealidad, las variables predictoras no solo predicen la variable objetivo, sino que también se predicen entre sí.

Puede utilizar el factor de inflación de la varianza (VIF), el análisis de componentes principales (PCA) o la selección de características Lasso como medidas de la multicolinealidad de los datos. Para obtener más información, consulte lo siguiente.

Variance Inflation Factor (VIF)

El factor de inflación de la varianza (VIF) es una medida de la colinealidad entre pares de variables. Data Wrangler devuelve una puntuación de VIF como una medida de lo estrechamente que están relacionadas las variables entre sí. Una puntuación de VIF es un número positivo que es mayor o igual a 1.

Una puntuación de 1 significa que la variable no está correlacionada con las demás variables. Las puntuaciones superiores a 1 indican una correlación más alta.

En teoría, puede tener una puntuación VIF con un valor de infinito. Data Wrangler reduce las puntuaciones altas a 50. Si tiene una puntuación de VIF superior a 50, Data Wrangler establece la puntuación en 50.

Puede utilizar las siguientes pautas para interpretar las puntuaciones de VIF:

- Una puntuación de VIF inferior o igual a 5 indica que las variables están moderadamente correlacionadas con las demás variables.
- Una puntuación de VIF mayor o igual a 5 indica que las variables están altamente correlacionadas con las demás variables.

Principle Component Analysis (PCA)

El análisis de componentes principales (PCA) mide la varianza de los datos en diferentes direcciones en el espacio de características. El espacio de características consta de todas las variables predictoras que se utilizan para predecir la variable objetivo en el conjunto de datos.

Por ejemplo, si intenta predecir quién sobrevivió en el RMS Titanic tras chocar contra un iceberg, su espacio de características puede incluir la edad, el sexo y la tarifa que pagaron los pasajeros.

Desde el espacio de características, el PCA genera una lista ordenada de varianzas. Estas varianzas también se conocen como valores singulares. Los valores de la lista de varianzas son mayores o iguales a 0. Podemos usarlos para determinar cuánta multicolinealidad hay en nuestros datos.

Cuando los números son aproximadamente uniformes, los datos tienen muy pocas instancias de multicolinealidad. Cuando hay mucha variabilidad entre los valores, tenemos muchas instancias de multicolinealidad. Antes de realizar el PCA, Data Wrangler normaliza cada característica para que tenga una media de 0 y una desviación estándar de 1.

> **Note**
>
> En esta circunstancia, el PCA también puede denominarse descomposición en valores singulares (SVD).

Lasso feature selection

La selección de características Lasso utiliza la técnica de regularización L1 para incluir solo las características más predictivas en el conjunto de datos.

Tanto para la clasificación como para la regresión, la técnica de regularización genera un coeficiente para cada característica. El valor absoluto del coeficiente proporciona una puntuación de importancia para la característica. Una puntuación de importancia más alta indica que es más predictiva de la variable objetivo. Un método habitual de selección de características consiste en utilizar todas las características que tienen un coeficiente lasso distinto de cero.

Detección de anomalías en los datos de serie temporal

Puede utilizar la visualización de la detección de anomalías para ver los valores atípicos en los datos de serie temporal. Para entender qué es lo que determina una anomalía, debe entender que descomponemos la serie temporal en un término predicho y un término de error. La estacionalidad y la tendencia de la serie temporal se consideran el término predicho. Los residuos se tratan como el término de error.

Para el término de error, se especifica un umbral como el número de desviaciones estándar que el residuo puede alejarse de la media para que se considere una anomalía. Por ejemplo, puede especificar un umbral de 3 desviaciones estándar. Cualquier residuo que esté a más de 3 desviaciones estándar de la media es una anomalía.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para realizar un análisis de Detección de anomalías.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar análisis.
3. En Tipo de análisis, elija Serie temporal.
4. En Visualización, elija Detección de anomalías.
5. En Umbral de anomalía, elija el umbral para que un valor se considera una anomalía.
6. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
7. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Descomposición de tendencias estacionales en datos de serie temporal

Puede determinar si hay estacionalidad en sus datos de serie temporal mediante la visualización de la descomposición de tendencias estacionales. Para realizar la descomposición, se usa el método STL (descomposición de tendencias estacionales mediante LOESS). La serie temporal se descompone en sus componentes estacionales, tendenciales y residuales. La tendencia refleja la progresión a largo plazo de la serie. El componente estacional es una señal que se repite en un período de tiempo. Tras eliminar los componentes estacionales y tendenciales de la serie temporal, se obtiene el residuo.

Puede utilizar el siguiente procedimiento para realizar un análisis de descomposición de la tendencia estacional.

1. Abra el flujo de datos de Data Wrangler.
2. En el flujo de datos, en Tipos de datos, elija el signo + y seleccione Agregar análisis.
3. En Tipo de análisis, elija Serie temporal.
4. En Visualización, elija Descomposición de tendencias estacionales.
5. En Umbral de anomalía, elija el umbral para que un valor se considera una anomalía.
6. Elija Vista previa para generar una vista previa del análisis.
7. Elija Agregar para agregar la transformación al flujo de datos de Data Wrangler.

Informe de sesgo

Puede utilizar el informe de sesgo de Data Wrangler para detectar posibles sesgos en sus datos. Para generar un informe de sesgo, debe especificar la columna objetivo, o Etiqueta, que desea predecir y una Faceta, o la columna que desea inspeccionar para detectar sesgos.

Etiqueta: la característica sobre la que desea que un modelo haga predicciones. Por ejemplo, si predice la conversión de clientes, puede seleccionar una columna que contenga datos sobre si un cliente ha realizado un pedido o no. También debes especificar si esta característica es una etiqueta o un umbral. Si especifica una etiqueta, debe especificar qué aspecto tendría un resultado positivo en sus datos. En el ejemplo de conversión de clientes, un resultado positivo puede ser un 1 en la columna de pedidos, que representa el resultado positivo de un cliente que ha realizado un pedido en los últimos tres meses. Si especifica un umbral, debe especificar un límite inferior que defina un resultado positivo. Por ejemplo, si las columnas de pedidos de los clientes contienen el número de pedidos realizados el año pasado, podría especificar 1.

Faceta: la columna que desea inspeccionar para detectar sesgos. Por ejemplo, si intenta predecir la conversión de clientes, la faceta podría ser la edad del cliente. Podría elegir esta faceta porque cree que los datos están sesgados hacia un grupo de edad determinado. Debe definir si la faceta se mide como un valor o un umbral. Por ejemplo, si desea inspeccionar una o más edades específicas, seleccione Valor y especifique esas edades. Si desea analizar un grupo de edad, seleccione Umbral y especifique el umbral de edades que desea inspeccionar.

Tras seleccionar la característica y la etiqueta, seleccione los tipos de métricas de sesgo que quiera calcular.

Para obtener más información, consulte Generate reports for bias in pre-training data.

Creación de visualizaciones personalizadas

Puede agregar un análisis al flujo de Data Wrangler para crear una visualización personalizada. Su conjunto de datos, con todas las transformaciones que ha aplicado, está disponible como Pandas DataFrame. Data Wrangler usa la variable `df` para almacenar el marco de datos. Para acceder al marco de datos, debe llamar a la variable.

Debe proporcionar la variable de salida, `chart`, para almacenar un gráfico de salida de Altair. Por ejemplo, puede utilizar el bloque de código siguiente para crear un histograma personalizado con el conjunto de datos del Titanic.

```
import altair as alt
```

```
df = df.iloc[:30]
df = df.rename(columns={"Age": "value"})
df = df.assign(count=df.groupby('value').value.transform('count'))
df = df[["value", "count"]]
base = alt.Chart(df)
bar = base.mark_bar().encode(x=alt.X('value', bin=True, axis=None), y=alt.Y('count'))
rule = base.mark_rule(color='red').encode(
    x='mean(value):Q',
    size=alt.value(5))
chart = bar + rule
```

Para crear una visualización personalizada:

1. Junto al nodo que contiene la transformación que quiere visualizar, elija el signo +.
2. Elija Agregar análisis.
3. En Tipo de análisis, elija Visualización personalizada.
4. En Nombre del análisis, especifique un nombre.
5. Introduzca el código en el cuadro de códigos.
6. Elija Vista previa para obtener una vista previa de la visualización.
7. Elija Guardar para agregar la visualización.



Si no sabe cómo usar el paquete de visualización de Altair en Python, puede usar fragmentos de código personalizados para ayudarle a empezar.

Data Wrangler tiene una colección de fragmentos de visualización con capacidad de búsqueda. Para utilizar un fragmento de visualización, elija Buscar fragmentos de ejemplo y especifique una consulta en la barra de búsqueda.

En el siguiente ejemplo, se utiliza el fragmento de código Gráfico de dispersión discretizado. Traza un histograma para 2 dimensiones.

Los fragmentos incluyen comentarios para ayudarle a entender los cambios que debe realizar en el código. Por lo general, es necesario especificar los nombres de las columnas del conjunto de datos en el código.

```
import altair as alt
```

```
# Specify the number of top rows for plotting
rows_number = 1000
df = df.head(rows_number)
# You can also choose bottom rows or randomly sampled rows
# df = df.tail(rows_number)
# df = df.sample(rows_number)


chart = (
    alt.Chart(df)
    .mark_circle()
    .encode(
        # Specify the column names for binning and number of bins for X and Y axis
        x=alt.X("col1:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
        y=alt.Y("col2:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
        size="count()",
    )
)

# :Q specifies that label column has quantitative type.
# For more details on Altair typing refer to
# https://altair-viz.github.io/user_guide/encoding.html#encoding-data-types
```

Reutilización de flujos de datos para diferentes conjuntos de datos

Puede crear y utilizar parámetros para los orígenes de datos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Un parámetro es una variable que ha guardado en su flujo de Data Wrangler. Su valor puede ser cualquier parte de la ruta de Amazon S3 del origen de datos. Utilice los parámetros para cambiar rápidamente los datos que va a importar a un flujo de Data Wrangler o que va a exportar a un trabajo de procesamiento. También puede usar parámetros para seleccionar e importar un subconjunto específico de datos.

Después de crear un flujo de Data Wrangler, es posible que haya entrenado un modelo a partir de los datos que ha transformado. En el caso de conjuntos de datos que tengan el mismo esquema, puede emplear parámetros para aplicar las mismas transformaciones en un conjunto de datos diferente y entrenar un modelo diferente. Puede utilizar los nuevos conjuntos de datos para realizar inferencias con su modelo o puede usarlos para volver a entrenar su modelo.

En general, los parámetros tienen los siguientes atributos:

- Nombre: el nombre que especifique para el parámetro
- Tipo: el tipo de valor que representa el parámetro
- Valor predeterminado: el valor del parámetro cuando no se especifica un valor nuevo

> **Note**
>
> Los parámetros de fecha y hora tienen un atributo de intervalo de tiempo que utilizan como valor predeterminado.

Data Wrangler utiliza llaves, `{{}}`, para indicar que se está utilizando un parámetro en la ruta de Amazon S3. Por ejemplo, puede tener una URL como `s3://amzn-s3-demo-bucket1/{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv`.

Usted crea un parámetro cuando edita el origen de datos de Amazon S3 que ha importado. Puede establecer cualquier parte de la ruta del archivo en un valor de parámetro. Puede definir el valor del parámetro en un valor o en un patrón. Los siguientes son los tipos de valores de parámetros disponibles en el flujo de Data Wrangler:

- Número
- Cadena
- Patrón
- Fecha y hora

> **Note**
>
> No puede crear un parámetro de patrón ni un parámetro de fecha y hora para el nombre del bucket en la ruta de Amazon S3.

Debe establecer un número como valor predeterminado de un parámetro numérico. Puede cambiar el valor del parámetro a un número diferente al editar un parámetro o al iniciar un trabajo de procesamiento. Por ejemplo, en la ruta de S3, `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/example-file-1.csv`, puede crear un parámetro numérico llamado `number_parameter` en el lugar de 1. La ruta de S3 ahora aparece como `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/example-file-{{number_parameter}}.csv`. La ruta sigue apuntando al conjunto

de datos `example-file-1.csv` hasta que cambie el valor del parámetro. Si cambia el valor de `number_parameter` a 2 la ruta ahora es `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/example-file-2.csv`. Puede importar `example-file-2.csv` a Data Wrangler si has cargado el archivo a esa ubicación de Amazon S3.

Un parámetro de cadena almacena una cadena como su valor predeterminado. Por ejemplo, en la ruta de S3, `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/example-file-1.csv`, puede crear un parámetro numérico llamado `string_parameter` en el lugar del nombre de archivo `example-file-1.csv`. La ruta ahora aparece como `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/{{string_parameter}}`. Sigue coincidiendo con `s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/example-file-1.csv` hasta que cambie el valor del parámetro.

En lugar de especificar el nombre de archivo como un parámetro de cadena, puede crear un parámetro de cadena mediante la ruta completa de Amazon S3. Puede especificar un conjunto de datos de cualquier ubicación de Amazon S3 en el parámetro de cadena.

Un parámetro de patrón almacena una cadena de expresión regular (REGEX de Python) como su valor predeterminado. Puede usar un parámetro de patrón para importar varios archivos de datos al mismo tiempo. Para importar más de un objeto a la vez, especifique un valor de parámetro que se corresponda con los objetos de Amazon S3 que va a importar.

También puede crear un parámetro de patrón para los siguientes conjuntos de datos:

- s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/example-file-1.csv
- s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/example-file-2.csv
- s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/example-file-10.csv
- s3://amzn-s3-demo - -file-0123.csv bucket/example-prefix/example

Para `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/example-file-1.csv`, puede crear un parámetro de patrón en el lugar de 1 y establecer el valor predeterminado del parámetro en `\d+`. La cadena de REGEX `\d+` se corresponde con uno o más dígitos decimales. Si crea un parámetro de patrón denominado `pattern_parameter`, la ruta de S3 aparecerá como `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/example-file-{{pattern_parameter}}.csv`.

También puede utilizar parámetros de patrón que se correspondan con todos los objetos CSV de su bucket. Para ello, cree un parámetro de patrón con el valor predeterminado de `.*` y establezca la ruta en `s3://amzn-s3-demo-bucket/{{pattern_parameter}}.csv`. El carácter `.*` se corresponde con cualquier carácter de cadena de la ruta.

La ruta `s3://amzn-s3-demo-bucket/{{pattern_parameter}}.csv` puede corresponderse con los siguientes conjuntos de datos.

- `example-file-1.csv`
- `other-example-file.csv`
- `example-file-a.csv`

Un parámetro de fecha y hora almacena el formato con la siguiente información:

- Un formato para analizar cadenas dentro de una ruta de Amazon S3.
- Un intervalo de tiempo relativo para limitar los valores de fecha y hora correspondientes

Por ejemplo, en la ruta del archivo Amazon S3, `s3://amzn-s3-demo-bucket/2020/01/01/example-dataset.csv`, 2020/01/01 representa una fecha y hora con el formato de `year/month/day`. Puede establecer el intervalo de tiempo del parámetro en un intervalo como `1 years` o `24 hours`. Un intervalo de `1 years` coincide con todas las rutas de S3 con fechas y horas comprendidas entre la hora actual y la hora exactamente un año anterior a la hora actual. La hora actual es la hora en la que comienza a exportar las transformaciones que ha realizado en los datos. Para obtener más información acerca de la exportación de datos, consulte Exportación. Si la fecha actual es el 1 de enero de 2022 y el intervalo de tiempo es `1 years`, la ruta de S3 se corresponde con conjuntos de datos como los siguientes:

- s3://amzn-s3-demo-bucket/2021/01/01/example-dataset.csv
- s3://amzn-s3-demo-bucket/2021/06/30/example-dataset.csv
- s3://amzn-s3-demo-bucket/2021/12/31/example-dataset.csv

Los valores de fecha y hora dentro de un intervalo de tiempo relativo cambian a medida que pasa el tiempo. Las rutas de S3 que se encuentran dentro del intervalo de tiempo relativo también pueden diferir.

Para la ruta del archivo de Amazon S3 ,`s3://amzn-s3-demo-bucket1/20200101/example-dataset.csv`, `20220101` es un ejemplo de una ruta que puede convertirse en un parámetro de fecha y hora.

Para ver una tabla con todos los parámetros que ha creado en el flujo de Data Wrangler, elija `{{}}` que está situado a la derecha del cuadro de texto que contiene la ruta de Amazon S3. Si ya

no necesita un parámetro que haya creado, puede editarlo o eliminarlo. Para editar o eliminar un parámetro, elija los iconos situados a la derecha del parámetro.

> **Important**
>
> Antes de eliminar un parámetro, asegúrese de no haberlo utilizado en ninguna parte del flujo de Data Wrangler. Los parámetros eliminados que aún se encuentran en el flujo provocan errores.

Puede crear parámetros para cualquier paso de su flujo de Data Wrangler. Puede editar o eliminar un parámetro que haya creado. Si aplica transformaciones a datos que ya no son pertinentes para su caso de uso, puede modificar los valores de los parámetros. La modificación de los valores de los parámetros cambia los datos que importa.

En las siguientes secciones, se proporciona más información sobre el uso de parámetros. Puede utilizar las secciones para comprender los parámetros que mejor se adapten a sus necesidades.

> **Note**
>
> Las siguientes secciones contienen procedimientos que utilizan la interfaz de Data Wrangler para anular los parámetros y crear un trabajo de procesamiento.
> También puede anular los parámetros mediante los siguientes procedimientos.
>
> Para exportar el flujo de Data Wrangler y anular el valor de un parámetro, haga lo siguiente.
>
> 1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
> 2. Elija Exportar a.
> 3. Elija la ubicación a la que va a exportar los datos.
> 4. En `parameter_overrides`, especifique valores diferentes para los parámetros que ha creado.
> 5. Ejecute el cuaderno de Jupyter.

Aplicación de un flujo de Data Wrangler a los archivos mediante patrones

Puede usar parámetros para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a diferentes archivos que se correspondan con un patrón en la ruta de URI de Amazon S3. Esto le ayuda a

especificar los archivos del bucket de S3 que desea transformar con una especificidad elevada. Por ejemplo, es posible que tenga un conjunto de datos con la ruta `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv`. Los diferentes conjuntos de datos denominados `example-dataset.csv` se almacenan con muchos prefijos de ejemplo diferentes. Los prefijos también se pueden numerar de forma secuencial. Puede crear patrones para los números del URI de Amazon S3. Los parámetros de patrón utilizan REGEX para seleccionar cualquier número de archivos que se corresponda con el patrón de la expresión. Los siguientes son patrones de expresiones regulares que pueden resultar útiles:

- `.*`: se corresponde con cero o más de cualquier carácter, excepto los caracteres de nueva línea.
- `.+`: se corresponde con uno o más de cualquier carácter, excepto los caracteres de nueva línea.
- `\d+`: se corresponde con uno o más de cualquier dígito decimal.
- `\w+`: se corresponde con uno o más de cualquier carácter alfanumérico.
- `[abc-_]{2,4}`: se corresponde con una cadena de dos, tres o cuatro caracteres compuesta del conjunto de caracteres proporcionado entre corchetes.
- `abc|def`: se corresponde con una cadena u otra. Por ejemplo, la operación coincide con `abc` o `def`.

Puede reemplazar cada número de las siguientes rutas por un único parámetro que tenga un valor de `\d+`.

- `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-3/example-prefix-4/example-prefix-5/example-dataset.csv`
- `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-8/example-prefix-12/example-prefix-13/example-dataset.csv`
- `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-4/example-prefix-9/example-prefix-137/example-dataset.csv`

El siguiente procedimiento crea un parámetro de patrón para un conjunto de datos con la ruta `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv`.

Para crear un parámetro de patrón, haga lo siguiente.

1. Junto al conjunto de datos que ha importado, elija Editar conjunto de datos.

2. Resalte `0` en `example-prefix-0`.
3. Especifique los valores en los siguientes campos:
   - Nombre: un nombre para el parámetro.
   - Tipo: patrón.
   - Valor: una expresión regular \ d+ que se corresponde a uno o más dígitos.
4. Seleccione Crear.
5. Sustituya 1 y 2 en la ruta del URI de S3 por el parámetro. La ruta debe tener el siguiente formato: `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-{{example_parameter_name}}/example-prefix-{{example_parameter_name}}/example-prefix-{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv`.

A continuación, se ofrece un procedimiento general para crear un parámetro de patrón.

1. Vaya a su flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que ha importado, elija Editar conjunto de datos.
3. Resalta la parte del URI que utiliza como valor del parámetro de patrón.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. Especifique los valores en los siguientes campos:
   - Nombre: un nombre para el parámetro.
   - Tipo: patrón.
   - Valor: expresión regular que contiene el patrón que desea almacenar.
6. Seleccione Crear.

Aplicación de un flujo de Data Wrangler a los archivos mediante valores numéricos

Puede usar parámetros para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a diferentes archivos que tengan rutas similares. Por ejemplo, es posible que tenga un conjunto de datos con la ruta `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv`.

Podría tener las transformaciones de su flujo de Data Wrangler que haya aplicado a los conjuntos de datos en `example-prefix-1`. Es posible que desee aplicar las mismas transformaciones a `example-dataset.csv` que entra bajo `example-prefix-10` o `example-prefix-20`.

Puede crear un parámetro que almacene el valor 1. Si desea aplicar las transformaciones a distintos conjuntos de datos, puede crear trabajos de procesamiento que sustituyan el valor del parámetro por un valor diferente. El parámetro actúa como un marcador de posición que puede cambiar cuando desee aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a datos nuevos. Puede anular el valor del parámetro cuando crea un trabajo de procesamiento de Data Wrangler para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a diferentes conjuntos de datos.

Utilice el siguiente procedimiento para crear parámetros numéricos para `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv`.

Para crear parámetros para la ruta del URI de S3 anterior, haga lo siguiente.

1. Vaya a su flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que ha importado, elija Editar conjunto de datos.
3. Resalte el número en un prefijo de ejemplo de `example-prefix-`*`number`*.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. En Nombre, especifique un nombre para el parámetro.
6. En Tipo, elija Entero.
7. En Valor, especifique el número.
8. Repita el procedimiento para crear parámetros para los números restantes.

Una vez que haya creado los parámetros, aplique las transformaciones a su conjunto de datos y cree un nodo de destino para ellas. Para obtener más información acerca de los nodos de destino, consulte Exportación.

Utilice el siguiente procedimiento para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a un intervalo de tiempo diferente. Se supone que ha creado un nodo de destino para las transformaciones del flujo.

Para cambiar el valor de un parámetro numérico en un trabajo de procesamiento de Data Wrangler, haga lo siguiente.

1. En el flujo de Data Wrangler, elija Crear trabajo.
2. Seleccione solo el nodo de destino que contenga las transformaciones en el conjunto de datos que contiene los parámetros de fecha y hora.
3. Elija Configurar trabajo.

4. Elija Agregar parámetro.
5. Elija el nombre de un parámetro que haya creado.
6. Cambie el valor del parámetro.
7. Repita el procedimiento para los demás parámetros.
8. Seleccione Ejecutar.

Aplicación de un flujo de Data Wrangler a los archivos mediante cadenas

Puede usar parámetros para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a diferentes archivos que tengan rutas similares. Por ejemplo, es posible que tenga un conjunto de datos con la ruta `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/example-dataset.csv`.

Es posible que tenga transformaciones del flujo de Data Wrangler que haya aplicado a los conjuntos de datos en `example-prefix`. Es posible que desee aplicar las mismas transformaciones a `example-dataset.csv` bajo `another-example-prefix` o `example-prefix-20`.

Puede crear un parámetro que almacene el valor `example-prefix`. Si desea aplicar las transformaciones a distintos conjuntos de datos, puede crear trabajos de procesamiento que sustituyan el valor del parámetro por un valor diferente. El parámetro actúa como un marcador de posición que puede cambiar cuando desee aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a datos nuevos. Puede anular el valor del parámetro cuando crea un trabajo de procesamiento de Data Wrangler para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a diferentes conjuntos de datos.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un parámetro de cadena para `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/example-dataset.csv`.

Para crear un parámetro para la ruta del URI de S3 anterior, haga lo siguiente.

1. Vaya a su flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que ha importado, elija Editar conjunto de datos.
3. Resalte el prefijo de ejemplo, `example-prefix`.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. En Nombre, especifique un nombre para el parámetro.
6. En Type, elija String.
7. En Valor, especifique el prefijo.

Una vez que haya creado el parámetro, aplique las transformaciones a su conjunto de datos y cree un nodo de destino para ellas. Para obtener más información acerca de los nodos de destino, consulte Exportación.

Utilice el siguiente procedimiento para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a un intervalo de tiempo diferente. Se supone que ha creado un nodo de destino para las transformaciones del flujo.

Para cambiar el valor de un parámetro numérico en un trabajo de procesamiento de Data Wrangler, haga lo siguiente:

1. En el flujo de Data Wrangler, elija Crear trabajo.
2. Seleccione solo el nodo de destino que contenga las transformaciones en el conjunto de datos que contiene los parámetros de fecha y hora.
3. Elija Configurar trabajo.
4. Elija Agregar parámetro.
5. Elija el nombre de un parámetro que haya creado.
6. Cambie el valor del parámetro.
7. Repita el procedimiento para los demás parámetros.
8. Seleccione Ejecutar.

Aplicación de un flujo de Data Wrangler a diferentes intervalos de fecha y hora

Utilice los parámetros de fecha y hora para aplicar transformaciones en su flujo de Data Wrangler a diferentes intervalos de tiempo. Resalte la parte del URI de Amazon S3 que tenga una marca de tiempo y cree un parámetro para ella. Al crear un parámetro, se especifica un intervalo de tiempo desde la hora actual hasta una hora del pasado. Por ejemplo, podría tener un URI de Amazon S3 similar a este: `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/2022/05/15/example-dataset.csv`. Puede guardar `2022/05/15` como parámetro de fecha y hora. Si especifica un año como intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo incluye el momento en que se ejecutó el trabajo de procesamiento que contiene el parámetro de fecha y hora y la hora de hace exactamente un año. Si el momento en el que ejecuta el trabajo de procesamiento es el 6 de septiembre de 2022, o `2022/09/06`, los intervalos de tiempo pueden incluir lo siguiente:

- `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/2022/03/15/example-dataset.csv`
- `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/2022/01/08/example-dataset.csv`

- `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/2022/07/31/example-dataset.csv`
- `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/2021/09/07/example-dataset.csv`

Las transformaciones del flujo de Data Wrangler se aplican a todos los prefijos anteriores. Cambiar el valor del parámetro en el trabajo de procesamiento no cambia el valor del parámetro en el flujo de Data Wrangler. Para aplicar las transformaciones a los conjuntos de datos dentro de un intervalo de tiempo diferente, haga lo siguiente:

1. Cree un nodo de destino que contenga todas las transformaciones que desee utilizar.
2. Cree un trabajo de Data Wrangler.
3. Configure el trabajo para que utilice un intervalo de tiempo diferente para el parámetro. Cambiar el valor del parámetro en el trabajo de procesamiento no cambia el valor del parámetro en el flujo de Data Wrangler.

Para obtener más información sobre los nodos de destino y los trabajos de Data Wrangler, consulte Exportación.

El siguiente procedimiento crea un parámetro de fecha y hora para la ruta de Amazon S3: `s3://amzn-s3-demo-bucket1/example-prefix/2022/05/15/example-dataset.csv`.

Para crear un parámetro de fecha y hora para la ruta del URI de S3 anterior, haga lo siguiente.

1. Vaya a su flujo de Data Wrangler.
2. Junto al conjunto de datos que ha importado, elija Editar conjunto de datos.
3. Resalta la parte del URI que utiliza como valor del parámetro de fecha y hora.
4. Elija Crear parámetro personalizado.
5. En Nombre, especifique un nombre para el parámetro.
6. En Tipo, elija Fecha y hora.

> **Note**
>
> De forma predeterminada, Data Wrangler selecciona Predefinido, que proporciona un menú desplegable para que seleccione un formato de fecha. Sin embargo, es posible que el formato de marca temporal tiempo que utiliza no esté disponible. En lugar de

usar Predefinido como opción predeterminada, puede elegir Personalizado y especificar manualmente el formato de la marca temporal.

7. Para el formato de fecha, abra el menú desplegable siguiente a Predefinido y elija yyyy/MM/dd. El formato, yyyy/MM/dd, corresponde al year/month/day de la marca de tiempo.
8. En Zona horaria, elija una zona horaria.

> **Note**
>
> Los datos que analiza pueden tener marcas temporales tomadas en una zona horaria diferente a la suya. Asegúrese de que la zona horaria que seleccione coincida con la zona horaria de los datos.

9. En Intervalo de tiempo, especifique el intervalo de tiempo del parámetro.
10. De forma opcional, ingrese una descripción para describir cómo utiliza el parámetro.
11. Seleccione Crear.

Una vez que haya creado los parámetros de fecha y hora, aplique las transformaciones a su conjunto de datos y cree un nodo de destino para ellas. Para obtener más información acerca de los nodos de destino, consulte Exportación.

Utilice el siguiente procedimiento para aplicar las transformaciones de su flujo de Data Wrangler a un intervalo de tiempo diferente. Se supone que ha creado un nodo de destino para las transformaciones del flujo.

Para cambiar el valor de un parámetro de fecha y hora en un trabajo de procesamiento de Data Wrangler, haga lo siguiente:

1. En el flujo de Data Wrangler, elija Crear trabajo.
2. Seleccione solo el nodo de destino que contenga las transformaciones en el conjunto de datos que contiene los parámetros de fecha y hora.
3. Elija Configurar trabajo.
4. Elija Agregar parámetro.
5. Elija el nombre del parámetro de fecha y hora que haya creado.
6. En Intervalo de tiempo, cambie el intervalo de tiempo de los conjuntos de datos.
7. Seleccione Ejecutar.

Exportación

En el flujo de Data Wrangler, puede exportar algunas o todas las transformaciones que haya realizado a sus canalizaciones de procesamiento de datos.

Un flujo de Data Wrangler es la serie de pasos de preparación de datos que ha realizado en sus datos. En la preparación de los datos, se llevan a cabo una o más transformaciones en los datos. Cada transformación se realiza mediante un paso de transformación. El flujo tiene una serie de nodos que representan la importación de los datos y las transformaciones que se han hecho. Para ver un ejemplo de nodos, consulte la siguiente imagen.



La imagen anterior muestra un flujo de Data Wrangler con dos nodos. El nodo Origen: muestreado muestra el origen de datos desde el que ha importado los datos. El nodo Tipos de datos indica que Data Wrangler ha realizado una transformación para convertir el conjunto de datos en un formato utilizable.

Cada transformación que agregue al flujo de Data Wrangler aparece como un nodo adicional. Para obtener información acerca de las transformaciones que puede agregar, consulte Datos de transformación. La siguiente imagen muestra un flujo de Data Wrangler que tiene un nodo Rename-column para cambiar el nombre de una columna de un conjunto de datos.

Puede exportar las transformaciones de datos a lo siguiente:

- Amazon S3
- Canalizaciones
- Amazon SageMaker Feature Store
- Código Python

> **Important**
>
> Le recomendamos que utilice la política `AmazonSageMakerFullAccess` gestionada por IAM para conceder el AWS permiso de uso de Data Wrangler. Si no utiliza la política administrada, puede usar una política de IAM que permita a Data Wrangler acceder a un bucket de Amazon S3. Para obtener más información acerca de la política, consulte Seguridad y permisos.

Al exportar el flujo de datos, se le cobrará por los AWS recursos que utilice. Puede utilizar etiquetas de asignación de costos para organizar y administrar los costos de esos recursos. Usted crea estas etiquetas para su perfil de usuario y Data Wrangler las aplica automáticamente a los recursos utilizados para exportar el flujo de datos. Para obtener más información, consulte Uso de etiquetas de asignación de costes.

Exportar a Amazon S3.

Data Wrangler le permite exportar sus datos a una ubicación dentro de un bucket de Amazon S3. Puede especificar la ubicación mediante uno de los siguientes métodos:

- Nodo de destino: donde Data Wrangler almacena los datos después de haberlos procesado.
- Exportar a: exporta los datos resultantes de una transformación a Amazon S3.
- Exportación de datos: en el caso de conjuntos de datos pequeños, puede exportar rápidamente los datos que ha transformado.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre cada uno de estos métodos.

Destination Node

Si desea enviar una serie de pasos de procesamiento de datos que ha realizado a Amazon S3, debe crear un nodo de destino. Un nodo de destino indica a Data Wrangler dónde debe almacenar los datos después de haberlos procesado. Después de crear un nodo de destino, se crea un trabajo de procesamiento para generar los datos. Un trabajo de procesamiento es un trabajo de SageMaker procesamiento de Amazon. Cuando utiliza un nodo de destino, este ejecuta los recursos computacionales necesarios para enviar los datos que ha transformado a Amazon S3.

Puede utilizar un nodo de destino para exportar algunas de las transformaciones o todas las transformaciones que haya realizado en su flujo de Data Wrangler.

Puede utilizar varios nodos de destino para exportar diferentes transformaciones o conjuntos de transformaciones. El siguiente ejemplo muestra dos nodos de destino en un único flujo de Data Wrangler.



Puede utilizar el siguiente procedimiento para crear nodos de destino y exportarlos a un bucket de Amazon S3.

Para exportar el flujo de datos, debe crear nodos de destino y un trabajo de Data Wrangler para exportar los datos. Al crear un trabajo de Data Wrangler, se inicia un trabajo SageMaker de procesamiento para exportar el flujo. Puede elegir los nodos de destino que desea exportar después de haberlos creado.

> **Note**
>
> Puede elegir Crear trabajo en el flujo de Data Wrangler para ver las instrucciones para utilizar un trabajo de procesamiento.

Utilice el siguiente procedimiento para crear nodos de destino.

1. Seleccione el signo + situado junto a los nodos que representan las transformaciones que desee exportar.
2. Elija Add destination.



3. Seleccione Amazon S3.



4. Especifique los siguientes campos.

   - Nombre del conjunto de datos: el nombre que especifique para el conjunto de datos que va a exportar.
   - Tipo de archivo: el formato del archivo que va a exportar.
   - Delimitador (solo archivos CSV y Parquet): el valor que se utiliza para separar otros valores.
   - Compresión (solo archivos CSV y Parquet): método de compresión utilizado para reducir el tamaño del archivo. Puede usar los siguientes métodos de compresión:
     - bzip2
     - deflate
     - gzip
   - (Opcional) Ubicación de Amazon S3: la ubicación de S3 que utiliza para enviar los archivos.

- (Opcional) Número de particiones: el número de conjuntos de datos que escribe como salida del trabajo de procesamiento.
- (Opcional) Partición por columna: escribe todos los datos de la columna con el mismo valor único.
- (Opcional) Parámetros de inferencia: si selecciona Generar artefacto de inferencia, se aplican todas las transformaciones que haya utilizado en el flujo de Data Wrangler a los datos que llegan a su canalización de inferencia. El modelo en su canalización hace predicciones sobre los datos transformados.

5. Elija Add destination.

Use el procedimiento siguiente para crear un trabajo de procesamiento.

Cree un trabajo desde la página Flujo de datos y elija los nodos de destino que desee exportar.

> **Note**
>
> Puede elegir Crear trabajo en el flujo de Data Wrangler para ver las instrucciones para crear un trabajo de procesamiento.

1. Seleccione Crear tarea. La siguiente imagen muestra el panel que aparece después de seleccionar Crear trabajo.



2. En Nombre del trabajo, especifique el nombre del trabajo de exportación.
3. Elija los nodos de destino que desea exportar.
4. (Opcional) Especifique un AWS KMS ARN clave. Una AWS KMS clave es una clave criptográfica que puede usar para proteger sus datos. Para obtener más información sobre AWS KMS las claves, consulte AWS Key Management Service.
5. De forma opcional, en Parámetros entrenados, elija Reajustar si ha hecho lo siguiente:

   - Ha muestreado el conjunto de datos.
   - Ha aplicado una transformación que usa sus datos para crear una nueva columna en el conjunto de datos.

   Para obtener más información sobre cómo reajustar las transformaciones que ha realizado a un conjunto de datos completo, consulte Reajuste de las transformaciones a todo el conjunto de datos y exportación.

> **Note**
>
> Para los datos de imagen, Data Wrangler exporta las transformaciones que ha llevado a cabo a todas las imágenes. El reajuste de las transformaciones no es aplicable a su caso de uso.

6. Elija Configurar trabajo. La siguiente imagen muestra la página Configuración del trabajo.



7. De forma opcional, configure el trabajo de Data Wrangler. Puede hacer las siguientes configuraciones:

   - Configuración del trabajo
   - Configuración de memoria Spark
   - Configuración de red
   - Etiquetas

- Parámetros
- Horarios de los asociados

8. Seleccione Ejecutar.

Export to

Como alternativa al uso de un nodo de destino, puede utilizar la opción Exportar a para exportar el flujo de Data Wrangler a Amazon S3 mediante un cuaderno de Jupyter. Puede elegir cualquier nodo de datos del flujo de Data Wrangler y exportarlo. Al exportar el nodo de datos, se exporta la transformación que representa el nodo y las transformaciones que la preceden.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar el flujo de Data Wrangler a Amazon S3.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar a.
3. Elija Amazon S3 (a través del cuaderno de Jupyter).
4. Ejecute el cuaderno de Jupyter.



Cuando ejecuta el bloc de notas, exporta su flujo de datos (archivo.flow) de la Región de AWS misma manera que el flujo de Data Wrangler.

El cuaderno ofrece opciones que puede utilizar para configurar el trabajo de procesamiento y los datos que envía.

> **Important**
>
> Le proporcionamos configuraciones de trabajo para configurar la salida de los datos. En cuanto a las opciones de particionamiento y memoria del controlador, se recomienda encarecidamente que no especifique ninguna configuración a menos que tenga conocimientos sobre ellas.

En Configuraciones del trabajo, puede configurar lo siguiente:

- `output_content_type`: el tipo de contenido del archivo de salida. Se utiliza `CSV` como formato predeterminado, pero puede especificar `Parquet`.
- `delimiter`: el carácter que se utiliza para separar los valores del conjunto de datos al escribir en un archivo CSV.
- `compression`: si se ha definido, comprime el archivo de salida. Se utiliza el formato de compresión gzip de forma predeterminada.
- `num_partitions`: el número de particiones o archivos que Data Wrangler escribe como salida.
- `partition_by`: los nombres de las columnas que se utilizan para particionar la salida.

Para cambiar el formato del archivo de salida de CSV a Parquet, cambie el valor de `"CSV"` a `"Parquet"`. En el resto de los campos anteriores, quite los comentarios de las líneas que contienen los campos que desee especificar.

En Configurar la memoria del controlador de clúster de Spark (opcional), puede configurar las propiedades de Spark para el trabajo, como la memoria del controlador de Spark, en el diccionario `config`.

A continuación se muestra el diccionario `config`.

```
config = json.dumps({
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
        "spark.driver.memory": f"{driver_memory_in_mb}m",
    }
})
```

Para aplicar la configuración al trabajo de procesamiento, quite los comentarios de las siguientes líneas:

```
# data_sources.append(ProcessingInput(
#     source=config_s3_uri,
#     destination="/opt/ml/processing/input/conf",
#     input_name="spark-config",
#     s3_data_type="S3Prefix",
#     s3_input_mode="File",
#     s3_data_distribution_type="FullyReplicated"
# ))
```

Export data

Si tiene una transformación en un conjunto de datos pequeño que desea exportar rápidamente, puede utilizar el método Exportar datos. Cuando elige Exportar datos, Data Wrangler trabaja de forma sincrónica para exportar los datos que haya transformado a Amazon S3. No puede utilizar Data Wrangler hasta que termine de exportar los datos o hasta que cancele la operación.

Para obtener información sobre el uso del método Exportar datos en el flujo de Data Wrangler, consulte el siguiente procedimiento.

Para utilizar el método Exportar datos:

1. Elija un nodo en el flujo de Data Wrangler abriéndolo (haga doble clic en él).



2. Configure cómo quiere exportar los datos.
3. Elija Exportar datos.

Cuando exporta el flujo de datos a un bucket de Amazon S3, Data Wrangler almacena una copia del archivo de flujo en el bucket de S3. El archivo de flujo se almacena con el prefijo data_wrangler_flows. Si utiliza el bucket de Amazon S3 predeterminado para almacenar los archivos de flujo, se utiliza la siguiente convención de nomenclatura: `sagemaker-region-account number`. Por ejemplo, si su número de cuenta es 111122223333 y utiliza Studio Classic en us-east-1, los conjuntos de datos importados se almacenan en `sagemaker-us-east-1-111122223333`. En este ejemplo, los archivos .flow creados en us-east-1 se almacenan en `s3://sagemaker-region-account number/data_wrangler_flows/`.

Exportación a canalizaciones

Si quieres crear e implementar flujos de trabajo de aprendizaje automático (ML) a gran escala, puedes usar Pipelines para crear flujos de trabajo que gestionen e implementen trabajos de IA. SageMaker Con Pipelines, puedes crear flujos de trabajo que gestionen la preparación de datos de SageMaker IA, la formación de modelos y los trabajos de despliegue de modelos. Puedes usar los algoritmos propios que ofrece la SageMaker IA mediante Pipelines. Para obtener más información sobre Pipelines, consulta Pipelines. SageMaker

Cuando exporta uno o más pasos de su flujo de datos a Canalizaciones, Data Wrangler crea un cuaderno de Jupyter que puede utilizar para definir, instanciar, ejecutar y administrar una canalización.

Uso de un cuaderno de Jupyter para crear una canalización

Utilice el siguiente procedimiento para crear un cuaderno de Jupyter para exportar el flujo de Data Wrangler a Canalizaciones.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecutarlo para exportar el flujo de Data Wrangler a Canalizaciones.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar a.
3. Elija Canalizaciones (a través del cuaderno de Jupyter).
4. Ejecute el cuaderno de Jupyter.



Puede utilizar el cuaderno de Jupyter que produce Data Wrangler para definir una canalización. La canalización incluye los pasos de procesamiento de datos definidos por el flujo de Data Wrangler.

Puede agregar pasos adicionales a la canalización si agrega pasos a la lista `steps` que aparece en el siguiente código del cuaderno:

```
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[instance_type, instance_count],
    steps=[step_process], #Add more steps to this list to run in your Pipeline
)
```

Para obtener más información sobre la definición de canalizaciones, consulta Definir SageMaker canalización de IA.

Exportación a un punto de conexión de inferencia

Utilice su flujo de Data Wrangler para procesar los datos en el momento de la inferencia creando una canalización de inferencia en serie de SageMaker IA a partir de su flujo de Data Wrangler. Una canalización de inferencia es una serie de pasos que dan como resultado que un modelo entrenado haga predicciones a partir de nuevos datos. Una canalización de inferencia en serie dentro de Data Wrangler transforma los datos sin procesar y los proporciona al modelo de machine learning para que realice una predicción. La canalización de inferencia se crea, ejecuta y administra desde un cuaderno de Jupyter en Studio Classic. Para obtener más información acerca de cómo acceder al cuaderno, consulte Uso de un cuaderno de Jupyter para crear un punto de conexión de inferencia.

En el cuaderno, puede entrenar un modelo de machine learning o especificar uno que ya haya entrenado. Puede usar Amazon SageMaker Autopilot o XGBoost entrenar el modelo con los datos que ha transformado en su flujo de Data Wrangler.

La canalización permite realizar inferencias por lotes o en tiempo real. También puede añadir el flujo de Data Wrangler a Model Registry. SageMaker Para obtener más información acerca de los modelos de alojamiento, consulte Puntos de conexión multimodelo.

> **Important**
>
> No puede exportar el flujo de Data Wrangler a un punto de conexión de inferencia si tiene las siguientes transformaciones:
>
> - Join
> - Concatenar
> - Agrupación por

Si tiene que usar las transformaciones anteriores para preparar los datos, use el siguiente procedimiento.

Para preparar los datos para la inferencia con transformaciones no compatibles

1. Cree un flujo de Data Wrangler.
2. Aplique las transformaciones anteriores que no son compatibles.
3. Exporte los datos a un bucket de Amazon S3.
4. Cree un flujo de Data Wrangler independiente.
5. Importe los datos que haya exportado del flujo anterior.
6. Aplique el resto de las transformaciones.
7. Cree una canalización de inferencia en serie con el cuaderno de Jupyter que le proporcionamos.

Para obtener información sobre la exportación de datos a un bucket de Amazon S3, consulte Exportar a Amazon S3.. Para obtener información sobre cómo abrir el cuaderno de Jupyter utilizado para crear la canalización de inferencia en serie, consulte Uso de un cuaderno de Jupyter para crear un punto de conexión de inferencia.

Data Wrangler hace caso omiso de las transformaciones que eliminan datos en el momento de la inferencia. Por ejemplo, Data Wrangler hace caso omiso de la transformación Gestión de valores que faltan si utiliza la configuración Eliminar ausentes.

Si ha modificado las transformaciones de todo el conjunto de datos, las transformaciones se aplicarán a la canalización de inferencia. Por ejemplo, si empleó el valor de la mediana para imputar los valores ausentes, el valor de la mediana resultante del reajuste de la transformada se aplica a las solicitudes de inferencia. Puede reajustar las transformaciones del flujo de Data Wrangler cuando utilice el cuaderno de Jupyter o cuando exporte los datos a una canalización de inferencia. Para obtener información acerca del reajuste de las transformaciones, consulte Reajuste de las transformaciones a todo el conjunto de datos y exportación.

La canalización de inferencia en serie admite los siguientes tipos de datos para las cadenas de entrada y salida. Cada tipo de datos tiene un conjunto de requisitos.

Tipos de datos admitidos

- `text/csv`: el tipo de datos de las cadenas CSV.
  - La cadena no puede tener un encabezado.
  - Las características utilizadas para la canalización de inferencia deben estar en el mismo orden que las características del conjunto de datos de entrenamiento.
  - Debe haber un delimitador de coma entre las características.
  - Los registros deben estar delimitados por un carácter de nueva línea.

  A continuación, se muestra un ejemplo de una cadena CSV con un formato válido que puede proporcionar en una solicitud de inferencia.

```
abc,0.0,"Doe, John",12345\ndef,1.1,"Doe, Jane",67890
```

- `application/json`: el tipo de datos de las cadenas JSON.
  - Las características utilizadas para la canalización de inferencia deben estar en el mismo orden que las características del conjunto de datos de entrenamiento.
  - Los datos deben tener un esquema específico. El esquema se define como un objeto `instances` único que tiene un conjunto de `features`. Cada objeto `features` representa una observación.

  A continuación, se muestra un ejemplo de una cadena JSON con un formato válido que puede proporcionar en una solicitud de inferencia.

```
{
    "instances": [
        {
            "features": ["abc", 0.0, "Doe, John", 12345]
        },
        {
            "features": ["def", 1.1, "Doe, Jane", 67890]
        }
    ]
}
```

Uso de un cuaderno de Jupyter para crear un punto de conexión de inferencia

Utilice el siguiente procedimiento para exportar el flujo de Data Wrangler y crear una canalización de inferencia.

Para crear una canalización de inferencia con un cuaderno de Jupyter, haga lo siguiente.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar a.
3. Elija SageMaker AI Inference Pipeline (a través de Jupyter Notebook).
4. Ejecute el cuaderno de Jupyter.

Al ejecutar el cuaderno de Jupyter, se crea un artefacto de flujo de inferencia. Un artefacto de flujo de inferencia es un archivo de flujo de Data Wrangler con metadatos adicionales que se utiliza para crear la canalización de inferencia en serie. El nodo que exporta incluye todas las transformaciones de los nodos anteriores.

> **Important**
>
> Data Wrangler necesita el artefacto del flujo de inferencia para ejecutar la canalización de inferencia. No puede usar su propio archivo de flujo como artefacto. Debe crearlo mediante el procedimiento anterior.

Exportación a código Python

Para exportar todos los pasos del flujo de datos a un archivo de Python que pueda integrar manualmente en cualquier flujo de trabajo de procesamiento de datos, utilice el siguiente procedimiento.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar el flujo de Data Wrangler a Python.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar a.
3. Elija Código Python.
4. Ejecute el cuaderno de Jupyter.



Es posible que tenga que configurar el script de Python para que se ejecute en su canalización. Por ejemplo, si ejecutas un entorno de Spark, asegúrate de ejecutar el script desde un entorno que tenga permiso para acceder a los recursos. AWS

Exportar a Amazon SageMaker Feature Store

Puedes usar Data Wrangler para exportar las funciones que has creado a Amazon SageMaker Feature Store. Una característica es una columna de su conjunto de datos. El almacén de características es un almacén centralizado de las características y sus metadatos asociados. Puede usar el almacén de características para crear, compartir y administrar datos seleccionados para el desarrollo de machine learning (ML). Los almacenes centralizados hacen que los datos sean más fáciles de localizar y reutilizables. Para obtener más información sobre Feature Store, consulta Amazon SageMaker Feature Store.

Un concepto fundamental del almacén de características es el grupo de características. Un grupo de características es una colección de características, sus registros (observaciones) y los metadatos asociados. Es similar a una tabla de una base de datos.

Puede utilizar Data Wrangler para realizar una de las siguientes acciones:

- Actualice un grupo de características existente con nuevos registros. Un registro es una observación en el conjunto de datos.
- Cree un nuevo grupo de características a partir de un nodo en su flujo de Data Wrangler. Data Wrangler agrega las observaciones de sus conjuntos de datos como registros en su grupo de características.

Si va a actualizar un grupo de características existente, el esquema de su conjunto de datos debe coincidir con el esquema del grupo de características. Todos los registros del grupo de características se reemplazan por las observaciones del conjunto de datos.

Puede usar un cuaderno de Jupyter o un nodo de destino para actualizar su grupo de características con las observaciones del conjunto de datos.

Si tus grupos de funciones con el formato de tabla Iceberg tienen una clave de cifrado de tienda fuera de línea personalizada, asegúrate de conceder al IAM que estás utilizando para el trabajo de Amazon SageMaker Processing los permisos para usarla. Como mínimo, debe otorgarle permisos para cifrar los datos que escribe en Amazon S3. Para conceder los permisos, asigne a la función de IAM la posibilidad de utilizar la. GenerateDataKey Para obtener más información sobre cómo conceder permisos a los roles de IAM para usar AWS KMS claves, consulte https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policies.html

Destination Node

Si desea enviar una serie de pasos de procesamiento de datos que ha realizado a un grupo de características, debe crear un nodo de destino. Cuando crea y ejecuta un nodo de destino, Data Wrangler actualiza un grupo de características con sus datos. También puede crear un nuevo grupo de características desde la interfaz de usuario del nodo de destino. Después de crear un nodo de destino, se crea un trabajo de procesamiento para generar los datos. Un trabajo de procesamiento es un trabajo de SageMaker procesamiento de Amazon. Cuando utiliza un nodo de destino, este ejecuta los recursos computacionales necesarios para enviar los datos que ha transformado al grupo de características.

Puede utilizar un nodo de destino para exportar algunas de las transformaciones o todas las transformaciones que haya realizado en su flujo de Data Wrangler.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un nodo de destino para actualizar un grupo de características con las observaciones de su conjunto de datos.

Para actualizar un grupo de características mediante un nodo de destino, haga lo siguiente.

> **Note**
>
> Puede elegir Crear trabajo en el flujo de Data Wrangler para ver las instrucciones para utilizar un trabajo de procesamiento para actualizar un grupo de características.

1. Elija el símbolo + junto al nodo que contiene el conjunto de datos que desea exportar.
2. En Añadir destino, selecciona SageMaker AI Feature Store.



3. Elija (haga doble clic) el grupo de características. Data Wrangler comprueba si el esquema del grupo de características coincide con el esquema de los datos que se utilizan para actualizar el grupo de características.
4. De forma opcional, seleccione Exportar a un almacenamiento sin conexión solo para los grupos de características que tengan un almacenamiento en línea y un almacenamiento sin conexión. Esta opción solo actualiza el almacenamiento sin conexión con las observaciones de su conjunto de datos.
5. Después de que Data Wrangler valide el esquema de su conjunto de datos, elija Agregar.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un nuevo grupo de características con los datos del conjunto de datos.

Puede almacenar el grupo de características de una de las siguientes formas:

- Tienda online: caché de baja latencia y alta disponibilidad de un grupo de características que permite la búsqueda de registros en tiempo real. El almacenamiento en línea permite acceder rápidamente al último valor de un registro de un grupo de características.
- Sin conexión: almacena datos de su grupo de características en un bucket de Amazon S3. Puede almacenar sus datos sin conexión cuando no necesite lecturas de baja latencia (inferiores a un segundo). Puede utilizar un almacenamiento sin conexión para las características que se utilizan en la exploración de datos, el entrenamiento de modelos y la inferencia por lotes.
- Tanto en línea como sin conexión: almacena sus datos tanto en un almacenamiento en línea como en un almacenamiento sin conexión.

Para crear un grupo de características mediante un nodo de destino, haga lo siguiente.

1. Elija el símbolo + junto al nodo que contiene el conjunto de datos que desea exportar.
2. En Añadir destino, selecciona SageMaker AI Feature Store.
3. Elija Crear grupo de características.
4. En el siguiente cuadro de diálogo, si su conjunto de datos no tiene una columna de hora del evento, seleccione Crear columna EventTime «».
5. Elija Siguiente.
6. Elija Copiar esquema de JSON. Al crear un grupo de características, pega el esquema en las definiciones de características.
7. Seleccione Crear.
8. En Nombre del grupo de características, especifique un nombre para su grupo de características.
9. En Descripción (opcional), especifique una descripción para que su grupo de características sea más fácil de localizar.
10. Para crear un grupo de características para un almacenamiento en línea, haga lo siguiente.
    a. Seleccione Habilitar el almacenamiento en línea.
    b. En el caso de la clave de cifrado de la tienda online, especifique una clave de cifrado AWS gestionada o una clave de cifrado propia.
11. Para crear un grupo de características para un almacenamiento sin conexión, haga lo siguiente.

a. Seleccione Habilitar el almacenamiento sin conexión. Especifique los valores en los siguientes campos:

   - Nombre del bucket de S3: el nombre del bucket de Amazon S3 que almacena el grupo de características.
   - (Opcional) Nombre del directorio del conjunto de datos: el prefijo de Amazon S3 que utiliza para almacenar el grupo de características.
   - ARN del rol de IAM: el rol de IAM que tiene acceso al almacén de características.
   - Formato de tabla: formato de la tabla del almacenamiento sin conexión. Puede especificar Glue o Iceberg. El formato predeterminado es Glue.
   - Clave de cifrado del almacenamiento sin conexión: de forma predeterminada, el almacén de características utiliza una clave administrada de AWS Key Management Service , pero puede utilizar el campo para especificar una clave propia.

b. Especifique los valores en los siguientes campos:

   - Nombre del bucket de S3: el nombre del bucket que almacena el grupo de características.
   - (Opcional) Nombre del directorio del conjunto de datos: el prefijo de Amazon S3 que utiliza para almacenar el grupo de características.
   - ARN del rol de IAM: el rol de IAM que tiene acceso al almacén de características.
   - Clave de cifrado del almacenamiento sin conexión: de forma predeterminada, el almacén de características utiliza una clave administrada de AWS , pero puede utilizar el campo para especificar una clave propia.

12. Elija Continuar.
13. Elija JSON.
14. Elimine los corchetes de los marcadores de posición de la ventana.
15. Pegue el texto JSON del paso 6.
16. Elija Continuar.
17. En NOMBRE DE CARACTERÍSTICA DE IDENTIFICADOR DE REGISTRO, elija la columna del conjunto de datos que tenga identificadores únicos para cada registro del conjunto de datos.
18. En NOMBRE DE CARACTERÍSTICA DE HORA DEL EVENTO, elija la columna con los valores de la marca temporal.

19. Elija Continuar.
20. De forma opcional, agregue etiquetas para que su grupo de características sea más fácil de localizar.
21. Elija Continuar.
22. Elija Crear grupo de características.
23. Vuelva al flujo de Data Wrangler y elija el icono de actualización situado junto a la barra de búsqueda del Grupo de características.

> **Note**
>
> Si ya ha creado un nodo de destino para un grupo de características dentro de un flujo, no podrá crear otro nodo de destino para el mismo grupo de características. Si desea crear otro nodo de destino para el mismo grupo de características, debe crear otro archivo de flujo.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un trabajo de Data Wrangler.

Cree un trabajo desde la página Flujo de datos y elija los nodos de destino que desee exportar.

1. Seleccione Crear tarea. La siguiente imagen muestra el panel que aparece después de seleccionar Crear trabajo.
2. En Nombre del trabajo, especifique el nombre del trabajo de exportación.
3. Elija los nodos de destino que desea exportar.
4. (Opcional) En la clave KMS de salida, especifique un ARN, un ID o un alias de una AWS KMS clave. Una clave de KMS es una clave criptográfica. Puede usar la clave para cifrar los datos de salida del trabajo. Para obtener más información sobre AWS KMS las claves, consulte AWS Key Management Service.
5. La siguiente imagen muestra la página Configurar trabajo con la pestaña Configuración del trabajo abierta.



De forma opcional, en Parámetros entrenados, elija Reajustar si ha hecho lo siguiente:

- Ha muestreado el conjunto de datos.
- Ha aplicado una transformación que usa sus datos para crear una nueva columna en el conjunto de datos.

Para obtener más información sobre cómo reajustar las transformaciones que ha realizado a un conjunto de datos completo, consulte Reajuste de las transformaciones a todo el conjunto de datos y exportación.

6. Elija Configurar trabajo.
7. De forma opcional, configure el trabajo de Data Wrangler. Puede hacer las siguientes configuraciones:

   - Configuración del trabajo

- Configuración de memoria Spark
- Configuración de red
- Etiquetas
- Parámetros
- Horarios de los asociados

8. Seleccione Ejecutar.

Jupyter notebook

Usa el siguiente procedimiento con un bloc de notas de Jupyter para exportarlo a Amazon SageMaker Feature Store.

Utilice el siguiente procedimiento para generar un cuaderno de Jupyter y ejecútelo para exportar el flujo de Data Wrangler al almacén de características.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar a.
3. Elige Amazon SageMaker Feature Store (a través de Jupyter Notebook).
4. Ejecute el cuaderno de Jupyter.



Al ejecutar un cuaderno de Jupyter, se ejecuta un trabajo de Data Wrangler. Al ejecutar un trabajo de Data Wrangler se inicia un SageMaker trabajo de procesamiento de IA. El trabajo de procesamiento incorpora el flujo a un almacén de características en línea y sin conexión.

> **Important**
>
> El rol de IAM que utilice debe tener asociadas las siguientes políticas administradas por AWS : `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`.

Solo necesita habilitar un almacén de características en línea o sin conexión al crear un grupo de características. También puede habilitar ambos. Para deshabilitar la creación de un almacenamiento en línea, establezca `EnableOnlineStore` en `False`:

```
# Online Store Configuration
online_store_config = {
    "EnableOnlineStore": False
}
```

El cuaderno utiliza los nombres de las columnas y los tipos del marco de datos que exporta para crear un esquema de grupo de características, que se utiliza para crear un grupo de

características. Un grupo de características es un conjunto de características definidas en el almacén de características para describir un registro. El grupo de características define el esquema y las características contenidas en el grupo de características. La definición de un grupo de características se compone de una lista de características, un nombre de característica de identificador de registro, un nombre de característica de hora del evento y configuraciones para su almacenamiento en línea y almacenamiento sin conexión.

Cada característica de un grupo de características puede tener uno de los siguientes tipos: cadena, fracción o entero. Si una columna del marco de datos exportado no es uno de estos tipos, el valor predeterminado es `String`.

A continuación se muestra un ejemplo de un esquema de grupo de características.

```
column_schema = [
    {
        "name": "Height",
        "type": "long"
    },
    {
        "name": "Input",
        "type": "string"
    },
    {
        "name": "Output",
        "type": "string"
    },
    {
        "name": "Sum",
        "type": "string"
    },
    {
        "name": "Time",
        "type": "string"
    }
]
```

Además, tiene que especificar un nombre de identificador de registro y un nombre de característica de hora del evento:

- El nombre de identificador de registro es el nombre de la característica cuyo valor identifica de forma exclusiva un registro definido en el almacén de características. En el almacenamiento

en línea solo se almacena el registro más reciente por valor del identificador. El nombre de característica de identificador de registro debe ser uno de los nombres de las definiciones de características.

- El nombre de característica de hora del evento es el nombre de la característica que almacena la `EventTime` de un registro en un grupo de características. Una `EventTime` es un momento en el tiempo en el que se produce un nuevo evento que corresponde a la creación o actualización de una característica. Todos los registros del grupo de características deben tener una `EventTime` correspondiente.

El cuaderno utiliza estas configuraciones para crear un grupo de características, procesar los datos a escala y, a continuación, incorporar los datos procesados a los almacenes de características en línea y sin conexión. Para obtener más información, consulte Data Sources and Ingestion.

El cuaderno utiliza estas configuraciones para crear un grupo de características, procesar los datos a escala y, a continuación, incorporar los datos procesados a los almacenes de características en línea y sin conexión. Para obtener más información, consulte Data Sources and Ingestion.

Reajuste de las transformaciones a todo el conjunto de datos y exportación

Al importar datos, Data Wrangler utiliza una muestra de los datos para aplicar las codificaciones. De forma predeterminada, Data Wrangler usa las primeras 50 000 filas como muestra, pero puede importar todo el conjunto de datos o usar un método de muestreo diferente. Para obtener más información, consulte Importación.

Las siguientes transformaciones utilizan sus datos para crear una columna en el conjunto de datos:

- Codificar categóricos
- Caracterización del texto
- Gestionar valores atípicos
- Gestión de valores que faltan

Si empleó el muestreo para importar los datos, las transformaciones anteriores solo usan los datos de la muestra para crear la columna. Es posible que la transformación no haya utilizado todos los datos pertinentes. Por ejemplo, si usa la transformación Codificación categórica, podría haber una categoría en todo el conjunto de datos que no esté presente en la muestra.

Puede usar un nodo de destino o un cuaderno de Jupyter para reajustar las transformaciones a todo el conjunto de datos. Cuando Data Wrangler exporta las transformaciones del flujo, crea una tarea de procesamiento. SageMaker Cuando finaliza el trabajo de procesamiento, Data Wrangler guarda los siguientes archivos en la ubicación predeterminada de Amazon S3 o en una ubicación S3 que usted especifique:

- El archivo de flujo de Data Wrangler que especifica las transformaciones que se reajustan al conjunto de datos
- El conjunto de datos al que se le han aplicado las transformaciones de reajuste

Puede abrir un archivo de flujo de Data Wrangler en Data Wrangler y aplicar las transformaciones a un conjunto de datos diferente. Por ejemplo, si ha aplicado las transformaciones a un conjunto de datos de entrenamiento, puede abrir y usar el archivo de flujo de Data Wrangler para aplicar las transformaciones a un conjunto de datos utilizado para la inferencia.

Para obtener información sobre el uso de nodos de destino para reajustar las transformaciones y exportar, consulte las siguientes páginas:

- Exportar a Amazon S3.
- Exportar a Amazon SageMaker Feature Store

Utilice el siguiente procedimiento para ejecutar un cuaderno de Jupyter para reajustar las transformaciones y exportar los datos.

Para ejecutar un cuaderno de Jupyter, reajustar las transformaciones y exportar el flujo de Data Wrangler, haga lo siguiente.

1. Elija el signo + junto al nodo que desea exportar.
2. Elija Exportar a.
3. Elija la ubicación a la que va a exportar los datos.
4. En el objeto `refit_trained_params`, establezca `refit` en `True`.
5. Para el campo `output_flow`, especifique el nombre del archivo de flujo de salida con las transformaciones de reajuste.
6. Ejecute el cuaderno de Jupyter.

Creación de una programación para procesar automáticamente los datos nuevos

Si procesa datos periódicamente, puede crear una programación para ejecutar el trabajo de procesamiento de forma automática. Por ejemplo, puede crear una programación que ejecute un trabajo de procesamiento automáticamente cuando obtenga datos nuevos. Para obtener más información acerca de estos trabajos de procesamiento, consulte Exportar a Amazon S3. y Exportar a Amazon SageMaker Feature Store.

Al crear un trabajo, debe especificar un rol de IAM que tenga permisos para crear el trabajo. De forma predeterminada, el rol de IAM que utiliza para acceder a Data Wrangler es `SageMakerExecutionRole`.

Los siguientes permisos permiten a Data Wrangler acceder a los trabajos de procesamiento EventBridge y EventBridge ejecutarlos:

- Añada la siguiente política AWS gestionada a la función de ejecución de Amazon SageMaker Studio Classic que proporciona a Data Wrangler permisos de uso: EventBridge

  ```
  arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEventBridgeFullAccess
  ```

  Para obtener más información sobre la política, consulte las políticas AWS administradas de. EventBridge

- Agregue la siguiente política al rol de IAM que especifica al crear un trabajo en Data Wrangler:

  JSON

  ```
  {
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
          {
              "Effect": "Allow",
              "Action": "sagemaker:StartPipelineExecution",
              "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/
  data-wrangler-*"
          }
      ]
  }
  ```

Si utiliza la función de IAM predeterminada, añada la política anterior a la función de ejecución de Amazon SageMaker Studio Classic.

Añada la siguiente política de confianza al rol para poder EventBridge asumirlo.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

Important

Al crear una programación, Data Wrangler crea una `eventRule` entrada. EventBridge Se le cobrará tanto por las reglas de eventos que cree como por las instancias que utilice para ejecutar el trabajo de procesamiento.
Para obtener información sobre EventBridge los precios, consulta los EventBridge precios de Amazon. Para obtener información sobre cómo procesar los precios de los trabajos, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Utilice uno de los métodos siguientes para definir una programación:

- Expresiones CRON

  Note

  Data Wrangler no admite las siguientes expresiones:

  - LW#
  - Abreviaturas para días
  - Abreviaturas para días

- Expresiones de frecuencia

- Recurrente: establece un intervalo de una hora o un día para ejecutar el trabajo.
- Hora específica: establece días y horas concretos para ejecutar el trabajo.

En las siguientes secciones se presentan procedimientos para crear trabajos.

CRON

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación con una expresión CRON.

Para especificar una programación con una expresión CRON, haga lo siguiente.

1. Abra el flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Crear tarea.
3. (Opcional) En el caso de la clave KMS de salida, especifique una AWS KMS clave para configurar la salida del trabajo.
4. Elija Siguiente, 2. Configurar el trabajo.
5. Seleccione Horarios de los asociados.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
8. En Frecuencia de ejecución, elija CRON.
9. Especifique una expresión CRON válida.
10. Seleccione Crear.
11. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

> **Note**
>
> Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

12. Seleccione una de las siguientes opciones:

    - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente en Data Wrangler y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.
    - Solo programar: el trabajo de Data Wrangler solo se ejecuta en los horarios que usted especifique.

13. Elija Ejecutar.

RATE

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación con una expresión de frecuencia.

Para especificar una programación con una expresión de frecuencia, haga lo siguiente.

1. Abra el flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Crear tarea.
3. (Opcional) En la clave KMS de salida, especifique una AWS KMS clave para configurar la salida del trabajo.
4. Elija Siguiente, 2. Configurar el trabajo.
5. Seleccione Horarios de los asociados.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
8. En Frecuencia de ejecución, elija Velocidad.
9. En Valor, especifique un valor entero.
10. En Unidad, seleccione una de las opciones siguientes:
    - Minutos
    - Horas
    - Días
11. Seleccione Crear.
12. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

    > **Note**
    >
    > Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

13. Seleccione una de las siguientes opciones:
    - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente en Data Wrangler y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.

- Solo programar: el trabajo de Data Wrangler solo se ejecuta en los horarios que usted especifique.

14. Elija Ejecutar.

Recurring

Utilice el siguiente procedimiento para crear un programa que ejecute un trabajo de forma recurrente.

Para especificar una programación con una expresión CRON, haga lo siguiente.

1. Abra el flujo de Data Wrangler.
2. Seleccione Crear tarea.
3. (Opcional) En la clave KMS de salida, especifique una AWS KMS clave para configurar la salida del trabajo.
4. Elija Siguiente, 2. Configurar el trabajo.
5. Seleccione Horarios de los asociados.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
8. En Frecuencia de ejecución, asegúrese de que esté seleccionada la opción Recurrente de forma predeterminada.
9. En Cada x horas, especifique la frecuencia horaria con la que se ejecuta el trabajo durante el día. Los valores válidos son enteros en el rango inclusivo de **1** a**23**.
10. Para En días, seleccione una de las siguientes opciones:

    - Todos los días
    - Fines de semana
    - Días laborales
    - Seleccionar días

    - De forma opcional, si eligió Seleccionar días, elija los días de la semana en los que se ejecutará el trabajo.

> **Note**
>
> El horario se restablece cada día. Si programa un trabajo para que se ejecute cada cinco horas, se ejecutará en los siguientes momentos del día:
>
> - 00:00
> - 05:00
> - 10:00
> - 15:00
> - 20:00

11. Seleccione Crear.
12. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

> **Note**
>
> Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

13. Seleccione una de las siguientes opciones:
    - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente en Data Wrangler y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.
    - Solo programar: el trabajo de Data Wrangler solo se ejecuta en los horarios que usted especifique.
14. Elija Ejecutar.

Specific time

Utilice el siguiente procedimiento para crear una programación que ejecute un trabajo en momentos concretos.

Para especificar una programación con una expresión CRON, haga lo siguiente.

1. Abra el flujo de Data Wrangler.

2. Seleccione Crear tarea.
3. (Opcional) En la clave KMS de salida, especifique una AWS KMS clave para configurar la salida del trabajo.
4. Elija Siguiente, 2. Configurar el trabajo.
5. Seleccione Horarios de los asociados.
6. Elija Crear una nueva programación.
7. En Nombre de la programación, especifique el nombre de la programación.
8. Seleccione Crear.
9. De forma opcional, elija Agregar otra programación para ejecutar el trabajo según una programación adicional.

> **Note**
>
> Puede asociar un máximo de dos programaciones. Las programaciones son independientes y no se afectan entre sí a menos que los horarios se superpongan.

10. Seleccione una de las siguientes opciones:
    - Programar y ejecutar ahora: el trabajo se ejecuta inmediatamente en Data Wrangler y, posteriormente, se ejecuta según las programaciones.
    - Solo programar: el trabajo de Data Wrangler solo se ejecuta en los horarios que usted especifique.
11. Elija Ejecutar.

Puede utilizar Amazon SageMaker Studio Classic para ver los trabajos que están programados para ejecutarse. Sus trabajos de procesamiento se ejecutan en Canalizaciones. Cada trabajo de procesamiento tiene su propia canalización. Se ejecuta como un paso de procesamiento dentro de la canalización. Puede ver las programaciones que ha creado dentro de una canalización. Para obtener información acerca de cómo visualizar una canalización, consulte Visualización de los detalles de una canalización.

Utilice el siguiente procedimiento para ver los trabajos que ha programado.

Para ver los trabajos que ha programado, haga lo siguiente.

1. Abre Amazon SageMaker Studio Classic.

2. Apertura de canalizaciones
3. Vea las canalizaciones de los trabajos que ha creado.

   La canalización que ejecuta el trabajo usa el nombre del trabajo como prefijo. Por ejemplo, si ha creado un trabajo denominado `housing-data-feature-enginnering`, el nombre de la canalización es `data-wrangler-housing-data-feature-engineering`.
4. Elija la canalización que contiene su trabajo.
5. Vea el estado de las canalizaciones. Las canalizaciones con un Estado Correcto han ejecutado el trabajo de procesamiento correctamente.

Para detener la ejecución del trabajo de procesamiento, haga lo siguiente:

Para detener la ejecución de un trabajo de procesamiento, elimine la regla de eventos que especifica la programación. Al eliminar una regla de eventos, se detiene la ejecución de todos los trabajos asociados a la programación. Para obtener información sobre cómo eliminar una regla, consulta Cómo deshabilitar o eliminar una EventBridge regla de Amazon.

También puede detener y eliminar las canalizaciones asociadas a las programaciones. Para obtener información sobre cómo detener una canalización, consulta StopPipelineExecution. Para obtener información sobre la eliminación de una canalización, consulte DeletePipeline.

Utilice un widget interactivo de preparación de datos en un bloc de notas clásico de Amazon SageMaker Studio para obtener información valiosa sobre los datos

Utilice el widget de preparación de datos de Data Wrangler para interactuar con los datos, obtener visualizaciones, explorar información útil y solucionar problemas de calidad de los datos.

Puede acceder al widget de preparación de datos desde una libreta Amazon SageMaker Studio Classic. Para cada columna, el widget crea una visualización que le ayuda a comprender mejor su distribución. Si una columna tiene problemas con la calidad de los datos, aparece una advertencia en su encabezado.

Para ver los problemas de calidad de los datos, seleccione el encabezado de la columna que muestra la advertencia. Puede usar la información que obtenga de las observaciones y las visualizaciones para aplicar las transformaciones integradas en el widget para ayudarle a solucionar los problemas.

Por ejemplo, el widget puede detectar que hay una columna que solo tiene un valor único y mostrar una advertencia. La advertencia ofrece la opción de eliminar la columna del conjunto de datos.

Introducción al uso del widget

Utilice la siguiente información como ayuda para comenzar a utilizar un cuaderno.

Abre una libreta en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener información sobre cómo abrir un cuaderno, consulte Crear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic.

> **Important**
>
> Para ejecutar el widget, el cuaderno debe utilizar una de las siguientes imágenes:
>
> - Python 3 (Ciencia de datos) con Python 3.7
> - Python 3 (Ciencia de datos 2.0) con Python 3.8
> - Python 3 (Ciencia de datos 3.0) con Python 3.10
> - SparkAnalytics 1.0
> - SparkAnalytics 2.0
>
> Para obtener más información acerca de las imágenes base, consulte SageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic.

Utilice el siguiente código para importar el widget de preparación de datos y pandas. El widget utiliza marcos de datos de pandas para analizar los datos.

```
import pandas as pd
import sagemaker_datawrangler
```

El siguiente código de ejemplo carga un archivo en el marco de datos denominado `df`.

```
df = pd.read_csv("example-dataset.csv")
```

Puede usar un conjunto de datos en cualquier formato que pueda cargar como un objeto de marco de datos de pandas. Para obtener más información sobre los formatos de pandas, consulte las herramientas de IO (texto, CSV, HDF5,...).

La siguiente celda ejecuta la variable `df` para iniciar el widget.

```
df
```

En la parte superior del marco de datos, se incluyen las siguientes opciones:

- Ver la tabla de Pandas: cambia entre la visualización interactiva y una tabla de pandas.
- Usar todas las filas del conjunto de datos para calcular la información. El uso de todo el conjunto de datos podría aumentar el tiempo que se tarda en generar la información. Si no selecciona la opción, Data Wrangler calcula la información de las primeras 10 000 filas del conjunto de datos.

El marco de datos muestra las primeras 1000 filas del conjunto de datos. El encabezado de cada columna tiene un gráfico de barras apiladas que muestra las características de la columna. Muestra la proporción de valores válidos, valores no válidos y valores ausentes. Puede pasar el ratón sobre las distintas partes del gráfico de barras apiladas para obtener los porcentajes calculados.

Cada columna tiene una visualización en el encabezado. A continuación se muestran los tipos de visualizaciones que pueden tener las columnas:

- Categórico: gráfico de barras
- Numérico: histograma
- Fecha y hora: gráfico de barras
- Texto: gráfico de barras

Para cada visualización, el widget de preparación de datos resalta los valores atípicos en naranja.

Al elegir una columna, se abre un panel lateral. El panel lateral muestra la pestaña Observaciones. El panel proporciona un recuento de los siguientes tipos de valores:

- Valores no válidos: valores cuyo tipo no coincide con el tipo de columna.
- Valores ausentes: valores que faltan, como `NaN` o `None`.
- Valores válidos: valores que no son ni ausentes ni inválidos.

En el caso de las columnas numéricas, la pestaña Observaciones muestra las siguientes estadísticas de resumen:

- Mínimo: el valor más pequeño.

- Máximo: el valor más alto.
- Media: la media de los valores.
- Modo: el valor que aparece con más frecuencia.
- Desviación estándar: la desviación estándar de los valores.

En el caso de las columnas categóricas, la pestaña Observaciones muestra las siguientes estadísticas de resumen:

- Valores únicos: el número de valores únicos en la columna.
- Superior: el valor que aparece con más frecuencia.

Las columnas que tienen iconos de advertencia en los encabezados tienen problemas de calidad de los datos. Al elegir una columna, se abre la pestaña Calidad de los datos que puede utilizar para buscar transformaciones que le ayuden a solucionar el problema. La advertencia tiene uno de los siguientes niveles de gravedad:

- Bajo: problemas que tal vez no afecten al análisis, pero cuya solución puede resultar útil.
- Medio: problemas que probablemente afecten al análisis, pero que probablemente no sea crucial solucionarlos.
- Alto: problemas graves que se recomienda encarecidamente solucionar.

> **Note**
>
> El widget ordena la columna para mostrar los valores que tienen problemas de calidad de los datos en la parte superior del marco de datos. También resalta los valores que causan los problemas. El color del resaltado corresponde al nivel de gravedad.

En TRANSFORMACIONES SUGERIDAS, puede elegir una transformación para solucionar el problema de calidad de los datos. El widget puede ofrecer varias transformaciones que pueden solucionar el problema. Puede ofrecer recomendaciones para las transformaciones que mejor se adapten al problema. Puede mover el cursor sobre la transformación para obtener más información sobre ella.

Para aplicar una transformación al conjunto de datos, seleccione Aplicar y exportar código. La transformación modifica el conjunto de datos y actualiza la visualización con los valores

modificados. El código de la transformación aparece en la siguiente celda del cuaderno. Si aplica transformaciones adicionales al conjunto de datos, el widget anexa las transformaciones a la celda. Puede utilizar el código que genera el widget para hacer lo siguiente:

- Personalízalo para que se adapte mejor a tus necesidades.
- Usarlo en sus propios flujos de trabajo.

Para reproducir todas las transformaciones que ha realizado, vuelva a ejecutar todas las celdas del cuaderno.

El widget puede proporcionar información y advertencias para la columna objetivo. La columna objetivo es la columna que intenta predecir. Utilice el siguiente procedimiento para obtener información sobre la columna objetivo.

Para obtener información sobre la columna objetivo, haga lo siguiente.

1. Elija la columna que va a utilizar como columna objetivo.
2. Elija Seleccionar como columna objetivo.
3. Elija el tipo de problema. La información y las advertencias del widget se adaptan a los tipos de problemas. Los tipos de problemas son los siguientes:
    - Clasificación: la columna objetivo contiene datos categóricos.
    - Regresión: la columna objetivo contiene datos numéricos.
4. Seleccione Ejecutar.
5. De forma opcional, en Información de la columna objetivo, elija una de las transformaciones sugeridas.

Referencia para la información y las transformaciones del widget

En el caso de las columnas de características (columnas que no son la columna objetivo), puede obtener la siguiente información para advertirle de problemas con el conjunto de datos.

- Valores ausentes: en la columna faltan valores como `None`, `NaN` (no un número) o `NaT` (no una marca de tiempo). Muchos algoritmos de machine learning no admiten valores ausentes en los datos de entrada. Por lo tanto, rellenarlos o eliminar las filas con los datos ausentes es un paso crucial para la preparación de los datos. Si aparece la advertencia de valores ausentes, puede utilizar una de las siguientes transformaciones para corregir el problema.

  - Eliminar ausentes: elimina las filas con valores ausentes. Recomendamos eliminar las filas cuando el porcentaje de filas con datos ausentes sea pequeño y no sea apropiado imputar los valores ausentes.
  - Reemplazar por un valor nuevo: reemplaza los valores textuales ausentes por `Other`. Puede cambiar `Other` a un valor diferente en el código de salida. Sustituye los valores numéricos ausentes por 0.
  - Reemplazar por media: reemplaza los valores ausentes por la media de la columna.
  - Reemplazar por mediana: reemplaza los valores ausentes por la mediana de la columna.
  - Eliminar columna: elimina la columna con los valores ausentes del conjunto de datos. Se recomienda eliminar toda la columna cuando haya un alto porcentaje de filas en las que falten datos.
- Valores ausentes encubiertos: la columna tiene valores ausentes encubiertos. Un valor ausente encubierto es un valor que no está codificado explícitamente como valor ausente. Por ejemplo, en lugar de usar `NaN` para indicar un valor ausente, el valor podría ser `Placeholder`. Puede utilizar una de las siguientes transformaciones para gestionar los valores ausentes:
  - Eliminar ausentes: elimina las filas con valores ausentes.
  - Reemplazar por un valor nuevo: reemplaza los valores textuales ausentes por `Other`. Puede cambiar `Other` a un valor diferente en el código de salida. Sustituye los valores numéricos ausentes por 0.
- Columna constante: la columna solo tiene un valor. Por lo tanto, no tiene poder predictivo. Se recomienda encarecidamente utilizar la transformación Eliminar columna para eliminar la columna del conjunto de datos.
- Columna de ID: la columna no tiene valores repetidos. Todos los valores de la columna son únicos. Pueden ser claves de bases de datos IDs o bien claves. Sin información adicional, la columna no tiene poder predictivo. Se recomienda encarecidamente utilizar la transformación Eliminar columna para eliminar la columna del conjunto de datos.
- Cardinalidad alta: la columna tiene un alto porcentaje de valores únicos. La cardinalidad alta limita el poder predictivo de las columnas categóricas. Examine la importancia de la columna en su análisis y considere la posibilidad de utilizar la transformación Eliminar columnas para eliminarla.

En el caso de la columna objetivo, puede obtener la siguiente información para advertirle de problemas con el conjunto de datos. Puede usar la transformación sugerida que viene con la advertencia para corregir el problema.

- Tipos de datos mixtos en el objetivo (regresión): hay algunos valores no numéricos en la columna objetivo. Es posible que haya errores en la entrada de datos. Se recomienda eliminar las filas que tienen valores que no se pueden convertir.
- Etiqueta frecuente: algunos valores de la columna objetivo aparecen con más frecuencia de lo que sería normal en un contexto de regresión. Es posible que haya un error en la recopilación o el procesamiento de los datos. Una categoría que aparezca con frecuencia puede indicar que el valor se utiliza como valor predeterminado o que es un marcador de posición para valores ausentes. Se recomienda usar la transformación Reemplazar por un valor nuevo para reemplazar los valores ausentes por `Other`.
- Muy pocas instancias por clase: la columna objetivo tiene categorías que aparecen con poca frecuencia. Algunas de las categorías no tienen filas suficientes para que la columna objetivo resulte útil. Puede usar una de las siguientes transformaciones:
  - Eliminar objetivo poco frecuente: elimina valores únicos con menos de diez observaciones. Por ejemplo, elimina el valor `cat` si aparece nueve veces en la columna.
  - Reemplazar objetivo poco frecuente: reemplaza las categorías que aparecen con poca frecuencia en el conjunto de datos por el valor `Other`.
- Clases demasiado desequilibradas (clasificación multiclase): hay categorías en el conjunto de datos que aparecen con mucha más frecuencia que las demás categorías. El desequilibrio de clases puede afectar a la precisión de la predicción. Para obtener las predicciones más precisas posibles, se recomienda actualizar el conjunto de datos con filas que tengan las categorías que actualmente aparecen con menos frecuencia.
- Gran classes/too cantidad de clases: hay una gran cantidad de clases en la columna de destino. Tener muchas clases puede resultar en tiempos de entrenamiento más largos o en una calidad predictiva deficiente. Se recomienda llevar a cabo una de las siguientes operaciones:
  - Agrupar algunas de las categorías en su propia categoría. Por ejemplo, si seis categorías están estrechamente relacionadas, se recomienda utilizar una sola categoría para ellas.
  - Utilizar un algoritmo de ML que sea resiliente a numerosas categorías.

Seguridad y permisos

Cuando consulta datos de Athena o Amazon Redshift, el conjunto de datos consultado se almacena automáticamente en el depósito de AI S3 SageMaker predeterminado de la región en AWS la que utiliza Studio Classic. Además, cuando exporta un Jupyter Notebook desde Amazon SageMaker Data Wrangler y lo ejecuta, sus flujos de datos, o archivos.flow, se guardan en el mismo depósito predeterminado, con el prefijo data_wrangler_flows.

Para necesidades de seguridad de alto nivel, puede configurar una política de bucket que restrinja los roles que tienen acceso a este bucket de AI S3 predeterminado. AWS SageMaker Use la siguiente sección para agregar este tipo de política a un bucket de S3. Para seguir las instrucciones de esta página, usa el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Configuración de la AWS CLI en la Guía del usuario de IAM.

Además, debe conceder permisos a cada rol de IAM que utilice Data Wrangler para acceder a los recursos necesarios. Si no necesita permisos detallados para el rol de IAM que utiliza para acceder a Data Wrangler, puede añadir la política administrada de IAM, `AmazonSageMakerFullAccess`, a un rol de IAM que utilice para crear su usuario de Studio Classic. Esta política le otorga pleno permiso para usar Data Wrangler. Si necesita permisos más detallados, consulte la sección Conceder permiso a un rol de IAM para que utilice Data Wrangler.

Adición de una política de bucket para restringir el acceso a los conjuntos de datos importados a Data Wrangler

Puede agregar una política al bucket de S3 que contenga sus recursos de Data Wrangler mediante una política de bucket de Amazon S3. Entre los recursos que Data Wrangler carga en tu depósito de SageMaker AI S3 predeterminado en la AWS región en la que utilizas Studio Classic se incluyen los siguientes:

- Resultados de la consulta de Amazon Redshift. Se almacenan con el prefijo redshift/.
- Resultados de la consulta de Athena. Se almacenan con el prefijo athena/.
- Los archivos .flow que se cargan en Amazon S3 al ejecutar un cuaderno de Jupyter exportado que produce Data Wrangler. Se almacenan con el prefijo data_wrangler_flows/.

Utilice el siguiente procedimiento para crear una política de bucket de S3 que pueda agregar para restringir el acceso de los roles de IAM a ese bucket. Para obtener información acerca de cómo agregar una política a un bucket de S3, consulte How do I add an S3 Bucket policy?

Para configurar una política de bucket en el bucket de S3 que almacena sus recursos de Data Wrangler:

1. Configure uno o más roles de IAM que quiera que puedan acceder a Data Wrangler.
2. Abra un intérprete de comandos o símbolo del sistema. Para cada rol que crees, *`role-name`* sustitúyelo por el nombre del rol y ejecuta lo siguiente:

```
$ aws iam get-role --role-name role-name
```

En la respuesta, verá una cadena `RoleId` que comienza con `AROA`. Copie esta cadena.

3. Añada la siguiente política al segmento predeterminado de SageMaker IA en la AWS región en la que utilice Data Wrangler. *`region`*Sustitúyala por la AWS región en la que se encuentra el depósito y por tu *`account-id`* ID de AWS cuenta. Sustituya `userId` s *`AROAEXAMPLEID`* empezando por el IDs de AWS cualquier rol al que desee conceder permiso para usar Data Wrangler.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/data_wrangler_flows/",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/data_wrangler_flows/
*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/athena",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/athena/*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/redshift",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/redshift/*"

      ],
      "Condition": {
        "StringNotLike": {
          "aws:userId": [
            "AROAEXAMPLEID_1:*",
            "AROAEXAMPLEID_2:*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Creación de una lista de permisos para Data Wrangler

Cada vez que un usuario comienza a ejecutar Data Wrangler desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Classic, hace una llamada a la interfaz de programación de aplicaciones (API) de SageMaker IA para crear una aplicación Data Wrangler.

Es posible que su organización no otorgue permisos a los usuarios de forma predeterminada para realizar esas llamadas a la API. Para conceder permisos, tiene que crear y asociar una política a los roles de IAM del usuario mediante la siguiente plantilla de políticas: Ejemplo de lista de permisos de Data Wrangler.

> **Note**
>
> El ejemplo de política anterior solo permite a sus usuarios acceder a la aplicación Data Wrangler.

Para obtener información acerca de la creación de una política, consulte Creating policies on the JSON tab. Cuando cree una política, copie y pegue la política JSON del Ejemplo de lista de permisos de Data Wrangler en la pestaña JSON.

> **Important**
>
> Elimine cualquier política de IAM que impida a los usuarios ejecutar las siguientes operaciones:
>
> - CreateApp
> - DescribeApp
>
> Si no elimina las políticas, es posible que los usuarios sigan afectados por ellas.

Después de crear la política con la plantilla, asóciela a los roles de IAM de los usuarios. Para obtener más información acerca de cómo asociar políticas, consulte Adición de permisos de identidad de IAM (consola).

Conceder permiso a un rol de IAM para que utilice Data Wrangler

Puede conceder un permiso a un rol de IAM para que utilice Data Wrangler con la política general administrada por IAM, `AmazonSageMakerFullAccess`. Se trata de una política general que incluye los permisos necesarios para utilizar todos los servicios de IA. SageMaker Esta política otorga a los roles de IAM acceso total a Data Wrangler. Debe tener en cuenta lo siguiente si utiliza `AmazonSageMakerFullAccess` para conceder acceso a Data Wrangler:

- Si importa datos de Amazon Redshift, el nombre del Usuario de la base de datos debe tener el prefijo `sagemaker_access`.
- Esta política administrada solo otorga permiso para acceder a los buckets con uno de los siguientes nombres: `SageMaker AI`, `SageMaker AI`, `sagemaker` o `aws-glue`. Si desea utilizar Data Wrangler para importar desde un bucket de S3 sin estas frases en el nombre, consulte la última sección de esta página para obtener información sobre cómo conceder permiso a una entidad de IAM para que acceda a sus buckets de S3.

Si necesita un alto nivel de seguridad, puede asociar las políticas de esta sección a una entidad de IAM para conceder los permisos necesarios para el uso de Data Wrangler.

Si tiene conjuntos de datos en Amazon Redshift o Athena que un rol de IAM necesita importar desde Data Wrangler, debe agregar una política a esa entidad para acceder a estos recursos. Las siguientes políticas son las más restrictivas que puede utilizar para conceder permiso a un rol de IAM para importar datos de Amazon Redshift y Athena.

Para obtener información acerca de cómo asociar una política personalizada a un rol de IAM, consulte Administración de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplo de política para conceder acceso a la importación de un conjunto de datos de Athena

La siguiente política supone que el rol de IAM tiene permiso para acceder al bucket de S3 subyacente donde se almacenan los datos mediante una política de IAM independiente.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:ListDatabases",
                "athena:ListTableMetadata",
                "athena:GetQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:StopQueryExecution"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
                "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog",
                "arn:aws:glue:*:*:database/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:DeleteTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog",
                "arn:aws:glue:*:*:database/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:glue:*:*:table/*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog",
                "arn:aws:glue:*:*:database/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:GetDatabase"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:catalog",
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
                "arn:aws:glue:*:*:database/default",
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
            ]
        }
    ]
}
```

Ejemplo de política para conceder acceso a la importación de un conjunto de datos de Amazon Redshift

La siguiente política concede permiso para configurar una conexión de Amazon Redshift con Data Wrangler mediante usuarios de bases de datos que tengan el prefijo `sagemaker_access` en el nombre. Para conceder el permiso de conexión mediante usuarios de bases de datos adicionales, agregue entradas adicionales bajo `"Resources"` en la siguiente política. La siguiente política supone que el rol de IAM tiene permiso para acceder al bucket de S3 subyacente donde se almacenan los datos mediante una política de IAM independiente, si corresponde.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift-data:ExecuteStatement",
```

```
                "redshift-data:DescribeStatement",
                "redshift-data:CancelStatement",
                "redshift-data:GetStatementResult",
                "redshift-data:ListSchemas",
                "redshift-data:ListTables"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift:GetClusterCredentials"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
                "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
            ]
        }
    ]
}
```

Política para conceder acceso a un bucket de S3

Si su conjunto de datos está almacenado en Amazon S3, puede conceder permiso a un rol de IAM para que acceda a este bucket con una política similar a la siguiente. En este ejemplo, se concede acceso programático de lectura y escritura al depósito denominado. *test*

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::test"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::test/*"]
    }
  ]
}
```

Para importar datos de Athena y Amazon Redshift, debe conceder un permiso de rol de IAM para acceder a los siguientes prefijos en el bucket de Amazon S3 predeterminado en la región donde se utiliza AWS el Data Wrangler:,. `athena/` `redshift/` Si aún no existe un bucket de Amazon S3 predeterminado en la AWS región, también debe conceder permiso al rol de IAM para crear un bucket en esta región.

Además, si quieres que el rol de IAM pueda utilizar las opciones de exportación de trabajos de Amazon SageMaker Feature Store, Pipelines y Data Wrangler, debes conceder acceso al prefijo `data_wrangler_flows/` de este grupo.

Data Wrangler utiliza los prefijos `athena/` y `redshift/` para almacenar los archivos de vista previa y conjuntos de datos importados. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de datos importados.

Data Wrangler usa el prefijo `data_wrangler_flows/` para almacenar archivos .flow cuando ejecuta un cuaderno de Jupyter exportado desde Data Wrangler. Para obtener más información, consulte Exportación.

Utilice una política similar a la siguiente para conceder los permisos descritos en los párrafos anteriores.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
```

```
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/
data_wrangler_flows/",
                "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/
data_wrangler_flows/*",
                "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/athena",
                "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/athena/*",
                "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/redshift",
                "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333/redshift/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-us-east-1-111122223333"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

También puede acceder a los datos de su bucket de Amazon S3 desde otra AWS cuenta especificando el URI del bucket de Amazon S3. Para ello, la política de IAM que concede acceso al bucket de Amazon S3 de la otra cuenta debe utilizar una política similar a la del siguiente ejemplo, en la que `BucketFolder` se encuentra el directorio específico del bucket `UserBucket` del usuario. Esta política debe añadirse al usuario que conceda acceso a su bucket a otro usuario.

JSON

```
{
```

```
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*"
            },
                {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "s3:ListBucket"
                ],
                "Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket",
                "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3:prefix": [
                    "BucketFolder/*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

El usuario que accede al bucket (no el propietario del bucket) debe agregar a su usuario una política similar a la del siguiente ejemplo. Tenga en cuenta que `AccountX` y `TestUser` a continuación se refieren al propietario del bucket y a su usuario, respectivamente.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/TestUser"
```

```
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/TestUser"
            },
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::UserBucket"
            ]
        }
    ]
}
```

Ejemplo de política para conceder acceso al uso de SageMaker AI Studio

Utilice una política como la siguiente para crear un rol de ejecución de IAM que se pueda utilizar para configurar una instancia de Studio Classic.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
                "sagemaker:DescribeDomain",
                "sagemaker:ListDomains",
                "sagemaker:DescribeUserProfile",
```

```
                "sagemaker:ListUserProfiles",
                "sagemaker:*App",
                "sagemaker:ListApps"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Snowflake y Data Wrangler

Todos los permisos de AWS los recursos se administran a través de la función de IAM asociada a la instancia de Studio Classic. El administrador de Snowflake administra los permisos específicos de Snowflake, ya que puede conceder permisos y privilegios detallados a cada usuario de Snowflake. Esto incluye bases de datos, esquemas, tablas, almacenes y objetos de integración de almacenamiento. Debe asegurarse de que los permisos correctos estén configurados fuera de Data Wrangler.

Tenga en cuenta que el comando `COPY INTO Amazon S3` de Snowflake mueve los datos de Snowflake a Amazon S3 a través de la Internet pública de forma predeterminada, pero los datos en tránsito se protegen mediante SSL. Los datos en reposo de Amazon S3 se cifran con SSE-KMS con la AWS KMS key predeterminada.

Con respecto al almacenamiento de credenciales de Snowflake, Data Wrangler no almacena las credenciales de los clientes. Data Wrangler usa Secrets Manager para almacenar las credenciales en un secreto y rota los secretos como parte de un plan de seguridad basado en las prácticas recomendadas. El administrador de Snowflake o Studio Classic debe asegurarse de que el rol de ejecución de Studio Classic del científico de datos tenga permiso para realizar `GetSecretValue` en el secreto que almacena las credenciales. Si ya está asociada al rol de ejecución de Studio Classic, la política `AmazonSageMakerFullAccess` cuenta con los permisos necesarios para leer los secretos creados por Data Wrangler y secretos creados conforme a la convención de nomenclatura y etiquetado de las instrucciones anteriores. Se debe conceder acceso por separado a los secretos que no sigan las convenciones. Se recomienda usar Secrets Manager para evitar compartir credenciales a través de canales no seguros; sin embargo, tenga en cuenta que un usuario que haya iniciado sesión puede recuperar la contraseña de texto sin formato si inicializa un terminal o un cuaderno de Python en Studio Classic y, a continuación, invoca llamadas a la API desde la API de Secrets Manager.

Cifrado de datos con AWS KMS

En Data Wrangler, puede descifrar archivos cifrados y agregarlos a su flujo de Data Wrangler. También puede cifrar el resultado de las transformaciones utilizando una AWS KMS clave predeterminada o una que usted proporcione.

Puede importar archivos si tienen:

- cifrado del servidor
- SSE-KMS como tipo de cifrado

Para descifrar el archivo e importarlo a un flujo de Data Wrangler, debe añadir el usuario de SageMaker Studio Classic que está utilizando como usuario clave.

La siguiente captura de pantalla muestra un rol de usuario de Studio Classic añadido como usuario de claves. Consulte Roles de IAM para acceder a los usuarios en el panel izquierdo para realizar este cambio.



Configuración de claves administradas por el cliente de Amazon S3 para el almacenamiento de datos importados de Data Wrangler

De forma predeterminada, Data Wrangler usa buckets de Amazon S3 que tienen la siguiente convención de nomenclatura: `sagemaker-region-account number`. Por ejemplo, si su número de cuenta es `111122223333` y utiliza Studio Classic en us-east-1, los conjuntos de datos importados se almacenan con la siguiente convención de nomenclatura: `sagemaker-us-east-1-111122223333`.

En las siguientes instrucciones se explica cómo configurar una clave administrada por el cliente para el bucket de Amazon S3 predeterminado.

1. Para habilitar el cifrado del servidor y configurar una clave administrada por el cliente para el bucket de S3 predeterminado, consulte Using KMS Encryption.

2. Después de seguir el paso 1, navegue hasta su AWS KMS . Consola de administración de AWS Busque la clave administrada por el cliente que seleccionó en el paso 1 del paso anterior y añada el rol de Studio Classic como usuario de claves. Para ello, siga las instrucciones de Allows key users to use a customer managed key.

Cifrado de los datos que exporta

Puede cifrar los datos que exporte mediante uno de los métodos siguientes:

- Si especifica que el bucket de Amazon S3 tiene un objeto, utilice el cifrado SSE-KMS.
- Especificar una AWS KMS clave para cifrar los datos que exporta desde Data Wrangler.

En la página Exportar datos, especifique un valor para el ARN o ID de clave de AWS KMS .

Para obtener más información sobre el uso de AWS KMS claves, consulte Protección de datos mediante el cifrado del lado del servidor con AWS KMS claves almacenadas en (SSE-KMS). AWSAWS Key Management Service

AppFlow Permisos de Amazon

Al realizar una transferencia, debe especificar un rol de IAM que tenga permisos para realizar la transferencia. Puede usar el mismo rol de IAM que tiene permisos para usar Data Wrangler. De forma predeterminada, el rol de IAM que utiliza para acceder a Data Wrangler es `SageMakerExecutionRole`.

El rol de IAM también debe tener los siguientes permisos:

- Permisos para Amazon AppFlow
- Permisos para acceder al catálogo AWS Glue de datos
- Permisos AWS Glue para descubrir las fuentes de datos disponibles

Cuando realizas una transferencia, Amazon AppFlow almacena los metadatos de la transferencia en el catálogo AWS Glue de datos. Data Wrangler usa los metadatos del catálogo para determinar si están disponibles para consultarlos e importarlos.

Para añadir permisos a Amazon AppFlow, añade la política `AmazonAppFlowFullAccess` AWS gestionada a la función de IAM. Para obtener más información acerca de la adición de políticas, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

Si va a transferir datos a Amazon S3, también debe asociar la siguiente política.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetBucketOwnershipControls",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:PutBucketOwnershipControls",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetAnalyticsConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para añadir AWS Glue permisos, añade la política `AWSGlueConsoleFullAccess` gestionada a la función de IAM. Para obtener más información sobre AWS Glue los permisos con Amazon AppFlow, consulta [link-to-appflow-page].

Amazon AppFlow necesita acceder AWS Glue a Data Wrangler para que puedas importar los datos que has transferido. Para conceder AppFlow acceso a Amazon, añade la siguiente política de confianza a la función de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root",
                "Service": [
                    "appflow.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Para mostrar los datos de Amazon en AppFlow Data Wrangler, añade la siguiente política a la función de IAM:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:SearchTables",
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
                "arn:aws:glue:*:*:database/*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog"
            ]
        }
    ]
}
```

Uso de configuraciones de ciclo de vida en Data Wrangler

Es posible que tenga una instancia de Amazon EC2 configurada para ejecutar aplicaciones de Kernel Gateway, pero no la aplicación Data Wrangler. Las aplicaciones de Kernel Gateway proporcionan acceso al entorno y a los kernels que se utilizan para ejecutar los cuadernos y terminales de Studio Classic. La aplicación Data Wrangler es la aplicación de interfaz de usuario que ejecuta Data Wrangler. Las instancias de Amazon EC2 que no son instancias de Data Wrangler requieren una modificación de las configuraciones de su ciclo de vida para ejecutar Data Wrangler. Las configuraciones del ciclo de vida son scripts de shell que automatizan la personalización del entorno de Amazon SageMaker Studio Classic.

Para obtener más información acerca de las configuraciones del ciclo de vida, consulte Utilice las configuraciones del ciclo de vida para personalizar Amazon SageMaker Studio Classic.

La configuración del ciclo de vida predeterminada de la instancia no admite el uso de Data Wrangler. Puede realizar las siguientes modificaciones en la configuración predeterminada para poder usar Data Wrangler con su instancia.

```
#!/bin/bash
set -eux
```

```
STATUS=$(
python3 -c "import sagemaker_dataprep"
echo $?
)
if [ "$STATUS" -eq 0 ]; then
echo 'Instance is of Type Data Wrangler'
else
echo 'Instance is not of Type Data Wrangler'

# Replace this with the URL of your git repository
export REPOSITORY_URL="https://github.com/aws-samples/sagemaker-studio-lifecycle-
config-examples.git"

git -C /root clone $REPOSTIORY_URL

fi
```

Puede guardar el script como `lifecycle_configuration.sh`.

Puede asociar la configuración del ciclo de vida a su dominio o perfil de usuario de Studio Classic. Para obtener más información acerca de la creación y asociación de un configuración de ciclo de vida, consulte Creación y asociación de una configuración de ciclo de vida con Amazon SageMaker Studio Classic.

Las siguientes instrucciones muestran cómo asociar una configuración de ciclo de vida a un dominio o perfil de usuario de Studio Classic.

Es posible que se produzcan errores al crear o asociar una configuración de ciclo de vida. Para obtener información acerca de la solución de errores de configuración de ciclo de vida, consulte KernelGateway fallo de la aplicación.

Notas de la versión

Data Wrangler se actualiza periódicamente con nuevas características y correcciones de errores. Para actualizar la versión de Data Wrangler que utiliza en Studio Classic, siga las instrucciones que aparecen en Cierre y actualice las aplicaciones clásicas de Amazon SageMaker Studio.

Notas de la versión
31/08/2023

Notas de la versión

Nueva funcionalidad:

Ahora puede crear un informe de información y calidad de los datos de todo su conjunto de datos. Para obtener más información, consulte Información sobre los datos y la calidad de los datos.

20/05/2023

Nueva funcionalidad:

Ahora puede importar sus datos desde Salesforce Data Cloud. Para obtener más información, consulte Importación de datos de Salesforce Data Cloud..

18 de abril de 2023

Nueva funcionalidad:

Ahora puede obtener sus datos en un formato que Amazon Personalize pueda interpretar. Para obtener más información, consulte Asignar columnas para Amazon Personalize.

1/3/2023

Nueva funcionalidad:

Ahora puede usar Hive para importar sus datos de Amazon EMR. Para obtener más información, consulte Importación de datos de Amazon EMR.

12/10/2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede exportar su flujo de Data Wrangler a un punto de conexión de inferencia. Para obtener más información, consulte Exportación a un punto de conexión de inferencia.

Nueva funcionalidad:

Ahora puede usar un widget de cuaderno interactivo para preparar los datos. Para obtener más información, consulte Utilice un widget interactivo de preparación de datos en un bloc de notas clásico de Amazon SageMaker Studio para obtener información valiosa sobre los datos.

Nueva funcionalidad:

Notas de la versión

Ahora puede importar datos desde plataformas SaaS. Para obtener más información, consulte Importación de datos de plataformas de software como servicio (SaaS).

10/12/2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede reutilizar los flujos de datos para diferentes conjuntos de datos. Para obtener más información, consulte Reutilización de flujos de datos para diferentes conjuntos de datos.

10/05/2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede usar el análisis de componentes principales (PCA) como transformación. Para obtener más información, consulte Reducir la dimensionalidad dentro de un conjunto de datos.

10/05/2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede reajustar los parámetros del flujo de Data Wrangler. Para obtener más información, consulte Exportación.

10/03/2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede implementar modelos desde el flujo de Data Wrangler. Para obtener más informaci ón, consulte Entrenamiento automático de modelos en su flujo de datos.

20/09/2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede establecer períodos de retención de datos en Athena. Para obtener más informaci ón, consulte Importación de datos de Athena.

9/06/2022

Notas de la versión

Nueva funcionalidad:

Ahora puede usar Amazon SageMaker Autopilot para entrenar un modelo directamente desde su flujo de Data Wrangler. Para obtener más información, consulte Entrenamiento automático de modelos en su flujo de datos.

6 de mayo de 2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede usar instancias m5 y r5 adicionales. Para obtener más información, consulte instancias.

27 de abril de 2022

Nuevas funcionalidades:

- Ahora puede obtener un informe de calidad de datos. Para obtener más información, consulte Información sobre los datos y la calidad de los datos
- Ahora puede realizar muestreos aleatorios y muestreos estratificados. Para obtener más información, consulte Muestreo.

1/4/2022

Nueva funcionalidad:

Ahora puede usar Databricks como origen de datos. Para obtener más información, consulte Importación de datos de Databricks (JDBC).

2/2/2022

Nuevas funcionalidades:

- Ahora puede exportar mediante los nodos de destino. Para obtener más información, consulte Exportación
- Puede importar archivos ORC y JSON. Para obtener más información sobre los tipos de archivos, consulte Importación.

Notas de la versión

- Data Wrangler ahora admite el uso de la transformación SMOTE. Para obtener más informaci ón, consulte Equilibrar los datos.
- Data Wrangler ahora admite la codificación por similitud para datos categóricos. Para obtener más información, consulte Codificación por similitud.
- Data Wrangler ahora admite el desanidamiento de datos JSON. Para obtener más información, consulte Datos JSON de Unnest.
- Data Wrangler ahora permite expandir los valores de una matriz en columnas diferentes. Para obtener más información, consulte Desglosar matriz.
- Data Wrangler ahora le permite ponerse en contacto con el equipo de servicio si tiene problemas. Para obtener más información, consulte Solucionar problemas.
- Data Wrangler admite la edición y eliminación de pasos del flujo de datos. Para obtener más información, consulte Eliminación de un paso del flujo de datos y Edición de un paso del flujo de Data Wrangler.
- Ahora puede realizar transformaciones en varias columnas. Para obtener más información, consulte Datos de transformación.
- Data Wrangler ahora admite el etiquetado de asignación de costos. Para obtener más informaci ón, consulte Uso de etiquetas de asignación de costes.

16/10/2021

Nueva funcionalidad:

Data Wrangler ahora es compatible con los grupos de trabajo de Athena. Para obtener más información, consulte Importación de datos de Athena.

6/10/2021

Nueva funcionalidad:

Data Wrangler ahora admite la transformación de datos de serie temporal. Para obtener más información, consulte Transformar series temporales.

15/7/2021

Nuevas funcionalidades:

Notas de la versión

- Ahora se admite Snowflake y Data Wrangler. Puede utilizar Snowflake como origen de datos en Data Wrangler.
- Se agregó compatibilidad con el delimitador de campos personalizado en CSV. Ahora se admiten comas, dos puntos, punto y coma, barra vertical (|) y tabulador.
- Ahora puede exportar resultados directamente a Amazon S3.
- Se agregaron algunos analizadores de multicolinealidad nuevos: factores de inflación de la varianza, análisis de componentes principales y selección de características Lasso.

Mejoras:

- Los gráficos de análisis ya no se pueden empaquetar con etiquetas superpuestas.

Correcciones de errores:

- El codificador One-hot maneja la cadena vacía con fluidez.
- Se corrigieron bloqueos que se producían cuando el nombre de una columna de un marco de datos contenía puntos.

26 de abril de 2021

Mejoras:

- Se agregó compatibilidad con trabajos de procesamiento distribuido. Puede utilizar varias instancias al ejecutar un trabajo de procesamiento.
- El trabajo de procesamiento de Data Wrangler ahora agrupa automáticamente las salidas pequeñas cuando el tamaño estimado de los resultados es inferior a 1 gigabyte.
- Cuaderno de almacén de características: rendimiento mejorado de ingestión del almacén de características.
- Los trabajos de procesamiento de Data Wrangler ahora usan 1.x como etiqueta contenedora autoritativa para futuras versiones.

Correcciones de errores:

- Se corrigieron los problemas de renderización del histograma facetado.

Notas de la versión

- Se corrigió Exportar a trabajo de procesamiento para admitir columnas de tipo vectorial.
- Se corrigió el operador `Extract using regex` para que devuelva el primer grupo capturado si hay uno o más en la expresión regular o regex.

8/2/2021

Nuevas funcionalidades:

- El flujo de Data Wrangler admite varias instancias.
- Se actualizó el cuaderno de trabajo Export to Data Wrangler para usar el SageMaker SDK 2.20.0.
- Se actualizó la exportación a Pipeline Notebook para usar el SDK 2.20.0. SageMaker
- Se actualizó la exportación a Pipeline Notebook para añadir un ejemplo de XGBoost formación como paso opcional.

Mejoras:

- Para mejorar el rendimiento, ya no se admite la importación de archivos CSV que contengan varias líneas en un solo campo.

Correcciones de errores:

- Se corrigió el problema de inferencia de tipos en el modelo Quick.
- Se corrigió el error de la métrica de sesgo en los informes de sesgo.
- Se corrigió la transformación de texto para caracterizar para que funcione con columnas a las que les faltan valores.
- Se corrigieron las visualizaciones integradas de histogramas y gráficos de dispersión para que funcionen con conjuntos de datos que contienen columnas tipo matriz.
- La consulta de Athena ahora se vuelve a ejecutar si el ID de ejecución de la consulta ha vencido.

Solucionar problemas

Si surge algún problema al utilizar Amazon SageMaker Data Wrangler, le recomendamos que haga lo siguiente:

- Si aparece un mensaje de error, léalo y solucione el problema que indica, en caso de que sea posible.
- Asegúrese de que el rol de IAM de su usuario de Studio Classic tenga los permisos necesarios para realizar la acción. Para obtener más información, consulte Seguridad y permisos.
- Si el problema se produce al intentar importar desde otro AWS servicio, como Amazon Redshift o Athena, asegúrese de haber configurado los permisos y los recursos necesarios para realizar la importación de datos. Para obtener más información, consulte Importación.
- Si sigue teniendo problemas, seleccione Obtener ayuda, en la parte superior derecha de la pantalla, para ponerse en contacto con el equipo de Data Wrangler. Para obtener más información, consulte las siguientes imágenes.





Como último recurso, puede intentar reiniciar el kernel en el que se ejecuta Data Wrangler.

1. Guarde y cierre el archivo .flow para el que desea reiniciar el kernel.
2. Seleccione el icono Terminales y kernels en ejecución, como se muestra en la siguiente imagen.



3. Seleccione el icono de Parada situado a la derecha del archivo .flow cuyo kernel desee finalizar, como se muestra en la siguiente imagen.



4. Actualice el navegador.
5. Vuelva a abrir el archivo .flow en el que estaba trabajando.

Solución de problemas con Amazon EMR

Utilice la siguiente información como ayuda para solucionar los errores que puedan surgir cuando utilice Amazon EMR.

- Fallo de conexión: si la conexión falla y aparece el mensaje `The IP address of the EMR cluster isn't private error message`, es posible que su clúster de Amazon EMR no se haya lanzado en una subred privada. Como procedimiento recomendado de seguridad, Data Wrangler solo admite la conexión a clústeres privados de Amazon EMR. Elija una subred EC2 privada para lanzar un clúster de EMR.
- La conexión se bloquea y se ha agotado el tiempo de espera: lo más probable es que se deba a un problema de conectividad de red. Al empezar la conexión al clúster, la pantalla no se actualiza. Puede aparecer el siguiente error después de unos 2 minutos: `JdbcAddConnectionError: An error occurred when trying to connect to presto: xxx: Connect to xxx`

`failed: Connection timed out (Connection timed out) will display on top of the screen..`

Los errores pueden tener dos causas principales:

- Amazon EMR y Amazon SageMaker Studio Classic son diferentes. VPCs Recomendamos inicializar Amazon EMR y Studio Classic en la misma VPC. También puede utilizar el emparejamiento de VPC. Para obtener más información, consulte ¿Qué es una interconexión de VPC?
- El grupo de seguridad principal de Amazon EMR carece de la regla de tráfico entrante para el grupo de seguridad de Amazon SageMaker Studio Classic en el puerto utilizado para Presto. Para resolver el problema, permita el tráfico entrante en el puerto 8889.

- La conexión falla porque el tipo de conexión está mal configurado. Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error: `Data Wrangler couldn't create a connection to {connection_source} successfully. Try connecting to {connection_source} again. For more information, see Troubleshoot. If you're still experiencing issues, contact support. .`

  Compruebe el método de autenticación. El método de autenticación que especificó en Data Wrangler debe coincidir con el método de autenticación que está utilizando en el clúster.

- No tiene permisos de HDFS para la autenticación de LDAP. Para resolver el problema, siga las instrucciones en Set up HDFS Permissions using Linux Credentials. También puede iniciar sesión en el clúster con los siguientes comandos:

```
hdfs dfs -mkdir /user/USERNAME
hdfs dfs -chown USERNAME:USERNAME /user/USERNAME
```

- Error por falta de clave de conexión en la autenticación LDAP. Es posible que aparezca el mensaje de error `Data Wrangler couldn't connect to EMR hive successfully. JDBC connection is missing required connection key(s): PWD`.

  Para la autenticación LDAP, debe especificar un nombre de usuario y una contraseña. La URL de JDBC almacenada en Secrets Manager carece de la propiedad `PWD`.

- Al solucionar problemas de configuración de LDAP, le recomendamos que se asegure de que el autenticador de LDAP (servidor LDAP) esté configurado correctamente para conectarse al clúster

de Amazon EMR. Utilice el comando `ldapwhoami` como ayuda para resolver el problema de configuración. Estos son algunos ejemplos de comandos que podría ejecutar:

- Para LDAPS: `ldapwhoami -x -H ldaps://ldap-server`.
- Para LDAP: `ldapwhoami -x -H ldap://ldap-server`.

Si configuró el autenticador correctamente, ambos comandos deberían devolver `Anonymous`.

Solución de problemas con Salesforce

Error de configuración del ciclo de vida

Cuando un usuario abre Studio Classic por primera vez, es posible que reciba un mensaje de error que indique que hay algún problema en la configuración del ciclo de vida. Usa Amazon CloudWatch para acceder a los registros escritos por tu script de configuración del ciclo de vida. Para obtener más información sobre las depuraciones en configuraciones del ciclo de vida, consulte Depuración de configuraciones del ciclo de vida en Amazon SageMaker Studio Classic.

Si no puede depurar el error, puede crear el archivo de configuración manualmente. Debe crear el archivo cada vez que elimine o reinicie el servidor Jupyter. Utilice el procedimiento siguiente para crear un archivo de forma manual.

Para crear un archivo de configuración

1. Vaya a Studio Classic.
2. Seleccione Archivo, Nuevo y Terminal.
3. Cree `.sfgenie_identity_provider_oauth_config`.
4. Abra el archivo en un editor de texto.
5. Añada al archivo un objeto JSON que contenga el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto de Secrets Manager. Puede usar la siguiente plantilla para crear el objeto.

```
{
  "secret_arn": "example-secret-ARN"
}
```

6. Guarde los cambios en el archivo .

No se puede acceder a Salesforce Data Cloud desde el flujo de Data Wrangler

Una vez que el usuario elija Salesforce Data Cloud desde su flujo de Data Wrangler, es posible que reciba un mensaje de error que indique que no se han cumplido los requisitos previos para configurar la conexión. Esto puede deberse a los siguientes errores:

- No se ha creado el secreto de Salesforce en Secrets Manager.
- Se ha creado el secreto de Salesforce en Secrets Manager, pero le falta la etiqueta de Salesforce.
- El secreto de Salesforce en Secrets Manager se creó de forma incorrecta. Región de AWS Por ejemplo, su usuario no podrá acceder a Salesforce Data Cloud en `ca-central-1` si ha creado el secreto en `us-east-1`. Puede replicar el secreto en `ca-central-1` o crear uno nuevo con las mismas credenciales. en `ca-central-1`. Para obtener información sobre cómo replicar secretos, consulte Replicar un AWS Secrets Manager secreto en otro. Regiones de AWS
- A la política que utilizan sus usuarios para acceder a Amazon SageMaker Studio Classic le faltan permisos para AWS Secrets Manager
- Hay un error tipográfico en el ARN de Secrets Manager del objeto JSON que especificó en la configuración del ciclo de vida.
- Hay un error tipográfico en el secreto de Secrets Manager que contiene tu configuración de Salesforce OAuth

Se muestra una página en blanco **`redirect_uri_mismatch`**

Cuando usuarios elijan Guardar y conectar, es posible que se les redirija a una página que muestre `redirect_uri_mismatch`. Falta el URI de devolución de llamada que ha registrado en la configuración de la aplicación Salesforce Connected o es incorrecto.

Utilice la siguiente URL para comprobar si la URL de Studio Classic está registrada correctamente en la configuración de la aplicación Salesforce Connected de su organización: `https://EXAMPLE_SALESFORCE_ORG/lightning/setup/NavigationMenus/home/`. Para obtener más información sobre el uso de la configuración de la aplicación conectada, vaya hasta la siguiente URL: `https://EXAMPLE_SALESFORCE_ORG/lightning/setup/NavigationMenus/home/`.

> **Note**
>
> Propagar el URI en los sistemas de Salesforce tarda aproximadamente diez minutos.

Espacios compartidos

Actualmente, los espacios compartidos no funcionan con la integración de Salesforce Data Cloud. Puedes eliminar los espacios compartidos del dominio de Amazon SageMaker AI que piensas usar o puedes usar otro dominio que no tenga configurados los espacios compartidos.

OAuth Error de redireccionamiento

Sus usuarios deberían poder importar sus datos desde Salesforce Data Cloud después de elegir Conectar. Si se produce un error, le recomendamos que haga lo siguiente.

- Dígales que tengan paciencia: cuando se les redirija a Amazon SageMaker Studio Classic, el proceso de autenticación puede tardar hasta un minuto en completarse. Mientras se redirigen, le recomendamos que les diga que eviten interactuar con el navegador. Por ejemplo, no deberían cerrar la pestaña del navegador, cambiar a otra pestaña ni interactuar con el flujo de Data Wrangler. Al interactuar con el navegador, es posible que se elimine el código de autorización necesario para conectarse a la nube de datos.
- Haga que sus usuarios se vuelvan a conectar a la nube de datos: hay problemas transitorios que pueden provocar un error en la conexión a la nube de datos de Salesforce. Haga que sus usuarios creen un nuevo flujo de Data Wrangler e intenten conectarse de nuevo a Salesforce Data Cloud.
- Asegúrese de que sus usuarios cierren todas las demás pestañas con Amazon SageMaker Studio Classic: tener Studio Classic abierto en varias pestañas puede provocar un error en la conexión de Salesforce Data Cloud. Asegúrese de que sus usuarios solo tengan abierta una pestaña de Studio Classic.
- Varios usuarios acceden a Studio Classic al mismo tiempo: solo un usuario debe acceder a un dominio de Amazon SageMaker AI a la vez. Si varios usuarios acceden al mismo dominio, es posible que se produzca un error en la conexión que el usuario intenta crear con Salesforce Data Cloud.

La actualización de Data Wrangler y Studio Classic también podría solucionar el error. Para obtener información sobre la actualización de Data Wrangler, consulte Actualización de Data Wrangler. Para obtener más información sobre la actualización de Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

Si ninguno de los pasos de solución de problemas anteriores funciona, es posible que encuentre un mensaje de error de Salesforce con la descripción correspondiente incrustado en la URL de Studio Classic. Este es un ejemplo de mensaje que se podría encontrar: `error=invalid_client_id&error_description=client%20identifier%20invalid`.

Puede ver el mensaje de error en la URL e intentar solucionar los problemas que presenta. Si el mensaje de error o la descripción no están claros, le recomendamos que busque en la base de conocimiento de Salesforce. Si la búsqueda en la base de conocimientos no funciona, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce para obtener más ayuda.

Data Wrangler tarda mucho en cargarse

Cuando sus usuarios son redirigidos a Data Wrangler desde Salesforce Data Cloud, es posible que experimenten tiempos de carga prolongados.

Si es la primera vez que el usuario utiliza Data Wrangler o si ha eliminado el kernel, es posible que tarde unos 5 minutos en aprovisionar la nueva instancia de Amazon EC2 para que utilice Data Wrangler.

Si no es la primera vez que el usuario utiliza Data Wrangler y no ha eliminado el kernel, puede pedirles que actualicen la página o cierren tantas pestañas del navegador como sea posible.

Si ninguna de las intervenciones anteriores funciona, pídales que configuren una nueva conexión a Salesforce Data Cloud.

El usuario no puede exportar sus datos con un error **`Invalid batch Id`**.

Cuando el usuario exporta las transformaciones que ha realizado a sus datos de Salesforce, el trabajo de SageMaker procesamiento que Data Wrangler utiliza en el backend podría fallar. Es posible que Salesforce Data Cloud no esté disponible temporalmente o que haya un problema de almacenamiento en caché.

Para solucionar el problema, recomendamos que los usuarios vuelvan al paso en el que importan los datos y cambien el orden de las columnas que consultan. Por ejemplo, pueden cambiar la siguiente consulta:

```
SELECT col_A, col_B FROM table
```

En la siguiente consulta:

```
SELECT col_B, col_A FROM table
```

Una vez que hayan cambiado el orden de las columnas y se hayan asegurado de que las transformaciones posteriores que hayan realizado sigan siendo válidas, pueden empezar a exportar sus datos de nuevo.

Los usuarios no pueden exportar un conjunto de datos muy grande

Si sus usuarios importaron un conjunto de datos muy grande de Salesforce Data Cloud, es posible que no puedan exportar las transformaciones que han realizado. Un conjunto de datos grande puede tener demasiadas filas o puede ser el resultado de una consulta compleja.

Le recomendamos que siga estos pasos:

- Simplificación de la consulta de SQL
- Muestreo de sus datos

Estas son algunas estrategias que puede utilizar para simplificar sus consultas:

- Especificar los nombres de las columnas en lugar de utilizar el operador *
- Buscar un subconjunto de los datos que desea importar en lugar de usar un subconjunto más grande
- Minimizar las uniones entre conjuntos de datos muy grandes

Utilizar el muestreo para reducir el número de filas de su conjunto de datos. Para obtener información sobre los métodos de muestreo, los usuarios pueden consultar Muestreo.

Los usuarios no pueden exportar datos debido a que el token de actualización no es válido

Data Wrangler utiliza un controlador JDBC para integrarse con Salesforce Data Cloud. El método de autenticación es. OAuth En OAuth efecto, el token de actualización y el token de acceso son dos datos diferentes que se utilizan para autorizar el acceso a los recursos de su Salesforce Data Cloud.

El token de acceso, o token principal, es lo que le permite acceder a sus datos de Salesforce y ejecutar consultas directamente a través de Data Wrangler. Es de corta duración y está diseñado para caducar rápidamente. Para mantener el acceso a sus datos de Salesforce, Data Wrangler utiliza el token de actualización para obtener un nuevo token de acceso de Salesforce.

Es posible que haya configurado la actualización para que caduque demasiado rápido como para obtener un nuevo token de acceso para sus usuarios. Puede que tenga que revisar su política de tokens de actualización y comprobar si esta puede adaptarse a las consultas que tardan mucho

tiempo en ejecutarse para los usuarios. Para obtener información sobre cómo configurar la política de tokens de actualización, consulte `https://EXAMPLE_SALESFORCE_ORG_URL/lightning/setup/ConnectedApplication/home/`.

Las consultas fallan o las tablas no se cargan

Salesforce sufre interrupciones en el servicio. Aunque haya configurado todo correctamente, es posible que, en algunos momentos, los usuarios no puedan importar sus datos.

Las interrupciones del servicio pueden ocurrir por motivos de mantenimiento. Le recomendamos que lo intente al día siguiente para comprobar si el problema se ha resuelto.

Si tiene problemas durante más de un día, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce para obtener más ayuda. Para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con Salesforce, consulte How would you like to contact Salesforce?

`OAUTH_APP_BLOCKED` durante el redireccionamiento de Studio Classic

Cuando se redirija al usuario a Amazon SageMaker Studio Classic, es posible que vea el parámetro de consulta `error=OAUTH_APP_BLOCKED` en la URL. Quizá estén experimentando un problema transitorio y es probable que se resuelva por sí solo en un día.

Es posible que usted también haya bloqueado su acceso a la aplicación Connected.
Para obtener más información sobre cómo resolver este problema, consulte `https://EXAMPLE_SALESFORCE_ORG_URL/lightning/setup/ConnectedApplication/home/`.

`OAUTH_APP_DENIED` durante el redireccionamiento de Studio Classic

Cuando se redirija al usuario a Amazon SageMaker Studio Classic, es posible que vea el parámetro de consulta `error=OAUTH_APP_ACCESS_DENIED` en la URL. No les ha otorgado permisos de tipo de perfil para acceder a la `Connected App` asociada a Data Wrangler.

Para resolver su problema de acceso, vaya a `https://EXAMPLE_SALESFORCE_ORG_URL/lightning/setup/ManageUsers/home/` y compruebe si el usuario está asignado al perfil correcto.

Aumentar el límite de instancias de Amazon EC2

Es posible que vea el siguiente mensaje de error cuando use Data Wrangler: `The following instance type is not available: ml.m5.4xlarge. Try selecting a different instance below.`

El mensaje puede indicar que tiene que seleccionar un tipo de instancia diferente, pero también puede indicar que no tiene suficientes instancias de Amazon EC2 para ejecutar correctamente Data Wrangler en su flujo de trabajo. Puede aumentar el número de instancias mediante el siguiente procedimiento.

Para aumentar el número de instancias, haga lo siguiente.

1. Abre el Consola de administración de AWS.
2. En la barra de búsqueda, especifique **`Services Quotas`**.
3. Elija Service Quotas.
4. Elija Servicios de AWS .
5. En la barra de búsqueda, especifique **`Amazon SageMaker AI`**.
6. Elige Amazon SageMaker AI.
7. En Service Quotas, especifique **`Studio KernelGateway Apps running on`** ***`ml.m5.4xlarge`*** **`instance`**.

   > **Note**
   >
   > ml.m5.4xlarge es el tipo de instancia predeterminado de Data Wrangler. Puede usar otros tipos de instancias y solicitar aumentos de cuota para ellos. Para obtener más información, consulte instancias.

8. Selecciona Studio KernelGateway Apps que se estén ejecutando en la ***`ml.m5.4xlarge`*** instancia.
9. Elija Solicitar aumento de cuota.
10. En Cambiar el valor de cuota, especifique un valor superior al Valor de cuota aplicado.
11. Seleccione Solicitar.

Si se aprueba tu solicitud, AWS envía una notificación a la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta. También puede comprobar el estado de su solicitud si selecciona Historial de solicitudes de cuotas en la página Service Quotas. Las solicitudes procesadas tienen el estado Cerrada.

Actualización de Data Wrangler

Para actualizar Data Wrangler a la última versión, primero cierra la KernelGateway aplicación correspondiente desde el panel de control de Amazon SageMaker Studio Classic. Una vez cerrada la

KernelGateway aplicación, reiníciala abriendo un flujo de Data Wrangler nuevo o existente en Studio Classic. Al abrir un flujo nuevo o existente de Data Wrangler, el kernel que se inicia contendrá la última versión de Data Wrangler.

Actualización de la instancia de Data Wrangler y Studio Classic

1. Dirígete a tu consola de SageMaker IA.
2. Elige SageMaker AI y, a continuación, Studio Classic.
3. Elija su nombre de usuario.
4. En Aplicaciones, en la fila que muestra el nombre de la aplicación, selecciona Eliminar aplicación para la aplicación que empieza `sagemaker-data-wrang` por y para la JupyterServer aplicación.
5. Elija Sí, eliminar aplicación.
6. Escriba `delete` en el cuadro de confirmación.
7. Elija Eliminar.
8. Vuelva a abrir la instancia de Studio Classic. Ahora, cuando empiece a crear un flujo de Data Wrangler, la instancia usará la última versión de Data Wrangler.

Hay otra posibilidad: si utiliza una versión de la aplicación de Data Wrangler que no es la más reciente y tiene un flujo de Data Wrangler existente abierto, se le pedirá que actualice la versión de la aplicación de Data Wrangler en la interfaz de usuario de Studio Classic. Puede ver este mensaje en la siguiente captura de pantalla.

> **Important**
>
> Esta acción solo actualiza la aplicación de puerta de enlace del kernel de Data Wrangler. Aún tienes que cerrar la JupyterServer aplicación en tu cuenta de usuario. Para ello, siga los pasos anteriores.



También puede seleccionar Recordármelo más tarde; en ese caso, aparecerá un botón Actualizar en la esquina superior derecha de la pantalla.



Apagado de Data Wrangler

Cuando no utilice Data Wrangler, es importante apagar la instancia en la que se ejecuta para evitar incurrir en cargos adicionales.

Para evitar perder trabajo, guarde el flujo de datos antes de apagar Data Wrangler. Para guardar el flujo de datos en Studio Classic, elija Archivo y, a continuación, elija Guardar flujo de Data Wrangler. Data Wrangler guarda automáticamente el flujo de datos cada 60 segundos.

Cierre de la instancia de Data Wrangler en Studio Classic

1. En Studio Classic, seleccione el icono de Instancias y kernels en ejecución
   ( ).
2. En RUNNING APPS está la aplicación sagemaker-data-wrangler-1.0. Seleccione el icono de cierre
   ( )
   situado junto a esta aplicación.

   Data Wrangler se ejecuta en una instancia ml.m5.4xlarge. Esta instancia desaparece de INSTANCIAS EN EJECUCIÓN al apagar la aplicación Data Wrangler.

> **Important**
>
> Si vuelve a abrir Data Wrangler, una instancia de Amazon EC2 comienza a ejecutar la aplicación y se le cobrará por los recursos de computación. Además del procesamiento, se le cobrará por el almacenamiento que utilice. Por ejemplo, se le cobrará por cualquier bucket de Amazon S3 que utilice con Data Wrangler.
> Si descubre que se le sigue cobrando por Data Wrangler después de cerrar sus aplicaciones, existe una extensión de Jupyter que puede usar para cerrar automáticamente las sesiones inactivas. Para obtener información sobre la extensión, consulte SageMaker-Studio-Autoshutdown-Extension.

Después de apagar la aplicación Data Wrangler, tiene que reiniciarse la próxima vez que abra un archivo de flujo de Data Wrangler. Este proceso puede tardar unos minutos.

Cargas de trabajo de transformación de datos con procesamiento SageMaker

SageMaker El procesamiento se refiere a las capacidades de la SageMaker IA para ejecutar los datos antes y después del procesamiento, diseñar funciones y modelar tareas de evaluación en la infraestructura totalmente gestionada de la SageMaker IA. Estas tareas se ejecutan como trabajos de procesamiento. A continuación, se proporciona información y recursos para obtener información sobre el SageMaker procesamiento.

Con la API de SageMaker procesamiento, los científicos de datos pueden ejecutar scripts y cuadernos para procesar, transformar y analizar conjuntos de datos a fin de prepararlos para el aprendizaje automático. Cuando se combina con otras tareas fundamentales de aprendizaje automático que proporciona la SageMaker IA, como la formación y el alojamiento, el procesamiento le proporciona las ventajas de un entorno de aprendizaje automático totalmente gestionado, que incluye todo el soporte de seguridad y cumplimiento integrado en SageMaker la IA. Tiene la flexibilidad de utilizar los contenedores de procesamiento de datos integrados o crear sus propios contenedores para una lógica de procesamiento personalizada y, a continuación, enviar los trabajos para que se ejecuten en una infraestructura gestionada por la SageMaker IA.

> **Note**
>
> Puede crear un trabajo de procesamiento mediante programación llamando a la acción de la CreateProcessingJobAPI en cualquier lenguaje compatible con la SageMaker IA o utilizando el. AWS CLI Para obtener información sobre cómo esta acción de API se traduce en una función en el idioma que prefieras, consulta la sección Vea también de CreateProcessingJob y elige un SDK. Como ejemplo, para los usuarios de Python, consulte la sección Amazon SageMaker Processing del SDK de SageMaker Python. También puede consultar la sintaxis de solicitud completa de create_processing_job en AWS SDK para Python (Boto3).

En el siguiente diagrama se muestra cómo Amazon SageMaker AI ejecuta un trabajo de procesamiento. Amazon SageMaker AI toma el script, copia los datos del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y, a continuación, extrae un contenedor de procesamiento. Amazon SageMaker AI gestiona completamente la infraestructura subyacente de un trabajo de procesamiento. Después de enviar un trabajo de procesamiento, la SageMaker IA lanza las instancias de cómputo, procesa y analiza los datos de entrada y, una vez finalizada, libera los

recursos. El resultado del trabajo de procesamiento se almacena en el bucket de Amazon S3 que especifique.

> **Note**
>
> Los datos de entrada tienen que estar almacenados en un bucket de Amazon S3. Como alternativa, también puede utilizar Amazon Athena o Amazon Redshift como orígenes de entrada.



> **Tip**
>
> Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para la computación distribuida de los trabajos de entrenamiento y procesamiento de machine learning (ML) en general, consulte Cómputo distribuido con mejores prácticas de SageMaker IA.

Usa cuadernos SageMaker de muestra de Amazon Processing

Proporcionamos dos cuadernos de Jupyter de ejemplos que muestran cómo realizar el preprocesamiento de datos, la evaluación de modelos o ambas tareas.

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo ejecutar scripts de scikit-learn para realizar el preprocesamiento de datos y el entrenamiento y la evaluación de modelos con el SDK de SageMaker Python para procesamiento, consulte scikit-learn Processing. Este cuaderno también muestra cómo

usar su propio contenedor personalizado para ejecutar cargas de trabajo de procesamiento con sus bibliotecas de Python y otras dependencias específicas.

Para ver un ejemplo de bloc de notas que muestra cómo usar Amazon SageMaker Processing para realizar el preprocesamiento de datos distribuidos con Spark, consulta Procesamiento distribuido (Spark). Este cuaderno también muestra cómo entrenar un modelo de regresión utilizando el conjunto XGBoost de datos preprocesado.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar estos ejemplos en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todas las muestras de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Supervisa los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon con CloudWatch registros y métricas

Amazon SageMaker Processing proporciona CloudWatch registros y métricas de Amazon para supervisar los trabajos de procesamiento. CloudWatch proporciona métricas de CPU, GPU, memoria, memoria de GPU y disco, y registro de eventos. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch y CloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI.

Ejecución de un trabajo de procesamiento con Apache Spark

Apache Spark es un motor de análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala. Amazon SageMaker AI proporciona imágenes de Docker prediseñadas que incluyen Apache Spark y otras dependencias necesarias para ejecutar trabajos de procesamiento de datos distribuidos. A continuación se proporciona un ejemplo de cómo ejecutar un trabajo de Procesamiento de Amazon SageMaker mediante Apache Spark.

Con el Amazon SageMaker Python SDK, puede aplicar fácilmente transformaciones de datos y extraer características (ingeniería de características) mediante el marco Spark. Para obtener información sobre el uso de Amazon SageMaker Python SDK para ejecutar trabajos de procesamiento de Spark, consulte Procesamiento de datos con Spark en el Amazon SageMaker Python SDK.

En GitHub hay disponible un repositorio de código que contiene el código fuente y los Dockerfiles de las imágenes de Spark.

Puede usar la clase `sagemaker.spark.PySparkProcessor` o `sagemaker.spark.SparkJarProcessor` para ejecutar su aplicación Spark dentro de un trabajo de procesamiento. Tenga en cuenta que puede establecer MaxRuntimeInSeconds en un límite máximo de tiempo de ejecución de 5 días. Con respecto al tiempo de ejecución y al número de instancias utilizadas, las cargas de trabajo de simple spark muestran una relación casi lineal entre el número de instancias y el tiempo de finalización.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo ejecutar un trabajo de procesamiento que invoca su guión de PySpark `preprocess.py`.

```
from sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor

spark_processor = PySparkProcessor(
    base_job_name="spark-preprocessor",
    framework_version="2.4",
    role=role,
    instance_count=2,
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    max_runtime_in_seconds=1200,
)

spark_processor.run(
    submit_app="preprocess.py",
    arguments=['s3_input_bucket', bucket,
               's3_input_key_prefix', input_prefix,
               's3_output_bucket', bucket,
               's3_output_key_prefix', output_prefix]
)
```

Para obtener más información, consulte el cuaderno de ejemplos de procesamiento de datos distribuido con Apache Spark y SageMaker Processing.

Si no utiliza el Amazon SageMaker AI Python SDK y una de sus clases de procesadores para recuperar las imágenes prediseñadas, puede recuperarlas usted mismo. Las imágenes de Docker prediseñadas de SageMaker se almacenan en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para ver una lista completa de las imágenes de Docker prediseñadas disponibles, consulte el documento de imágenes disponibles.

Para obtener más información sobre el uso de SageMaker Python SDK con contenedores de procesamiento, consulte Amazon SageMaker AI Python SDK.

Ejecución de un trabajo de procesamiento con scikit-learn

Puede utilizar la característica Procesamiento de Amazon SageMaker para procesar datos y evaluar modelos con scripts scikit-learn en una imagen de Docker proporcionada por Amazon SageMaker AI. A continuación se proporciona un ejemplo de cómo ejecutar un trabajo de Procesamiento de Amazon SageMaker mediante scikit-learn.

Para ver un cuaderno de muestras con ejemplos de cómo ejecutar scripts scikit-learn utilizando una imagen de Docker que proporciona y mantiene SageMaker AI para preprocesar datos y evaluar modelos, consulte Procesamiento de scikit-learn. Para usar este cuaderno, debe instalar el SageMaker AI Python SDK para procesamiento.

Este cuaderno ejecuta un trabajo de procesamiento utilizando la clase `SKLearnProcessor` del SDK de SageMaker Python para ejecutar un guión scikit-learn que proporcione usted. El guión preprocesa los datos, entrena un modelo mediante un trabajo de entrenamiento de SageMaker y, a continuación, ejecuta un trabajo de procesamiento para evaluar el modelo formado. El trabajo de procesamiento calcula cómo se espera que será el rendimiento del modelo en producción.

Para obtener más información sobre el uso del SDK de SageMaker Python con contenedores de procesamiento, consulte el SDK de SageMaker Python. Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker prediseñadas disponibles para los trabajos de procesamiento, consulte las rutas de registro de Docker y el código de ejemplo.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo el bloc de notas utiliza `SKLearnProcessor` para ejecutar su propio guión scikit-learn utilizando una imagen de Docker que proporciona y mantiene SageMaker AI, en lugar de su propia imagen de Docker.

```
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput

sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0',
                                     role=role,
                                     instance_type='ml.m5.xlarge',
                                     instance_count=1)

sklearn_processor.run(code='preprocessing.py',
```

```
                        inputs=[ProcessingInput(
                          source='s3://path/to/my/input-data.csv',
                          destination='/opt/ml/processing/input')],
                        outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
train'),
                                 ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
validation'),
                                 ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
test')]
                       )
```

Para procesar datos en paralelo con Scikit-Learn en Procesamiento de Amazon SageMaker, puede fragmentar objetos de entrada mediante la clave S3 configurando `s3_data_distribution_type='ShardedByS3Key'` dentro de un `ProcessingInput` para que cada instancia reciba aproximadamente el mismo número de objetos de entrada.

Procesamiento de datos con procesadores Framework

A `FrameworkProcessor` puede ejecutar trabajos de procesamiento con un marco de aprendizaje automático específico, lo que le proporciona un contenedor SageMaker administrado por Amazon AI para cualquier marco de aprendizaje automático que elija. `FrameworkProcessor`proporciona contenedores prediseñados para los siguientes marcos de aprendizaje automático: Hugging Face,, MXNet PyTorch, TensorFlow y. XGBoost

La `FrameworkProcessor` clase también ofrece la posibilidad de personalizar la configuración del contenedor. La clase `FrameworkProcessor` admite la especificación de un directorio fuente `source_dir` para los scripts y las dependencias de procesamiento. Con esta capacidad, puede dar al procesador acceso a varios scripts de un directorio en lugar de especificar solo un script. `FrameworkProcessor` también admite la inclusión de un archivo `requirements.txt` en el `source_dir` para personalizar las bibliotecas de Python para instalarlas en el contenedor.

Para obtener más información sobre la `FrameworkProcessor` clase y sus métodos y parámetros, consulte FrameworkProcessorel SDK de Python de Amazon SageMaker AI.

Para ver ejemplos del uso de un `FrameworkProcessor` para cada uno de los marcos de machine learning compatibles, consulte los siguientes temas.

Temas

- Ejemplo de código utilizado HuggingFaceProcessor en el SDK de Amazon SageMaker Python

- MXNet Procesador Framework
- PyTorch Procesador Framework
- TensorFlow Procesador Framework
- XGBoost Procesador Framework

Ejemplo de código utilizado HuggingFaceProcessor en el SDK de Amazon SageMaker Python

Hugging Face es un proveedor de código abierto de modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP). El SDK `HuggingFaceProcessor` de Amazon SageMaker Python le permite ejecutar trabajos de procesamiento con scripts de Hugging Face. Cuando usa el `HuggingFaceProcessor`, puede aprovechar un contenedor de Docker creado por Amazon con un entorno Hugging Face gestionado para no tener que traer tu propio contenedor.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo puede usarlo `HuggingFaceProcessor` para ejecutar su trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por SageMaker AI. Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga sus scripts y dependencias en el `source_dir` argumento, y puede tener un `requirements.txt` archivo ubicado dentro de su `source_dir` directorio que especifique las dependencias de sus scripts de procesamiento. SageMaker El procesamiento instala automáticamente las dependencias `requirements.txt` en el contenedor.

```
from sagemaker.huggingface import HuggingFaceProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the HuggingFaceProcessor
hfp = HuggingFaceProcessor(
    role=get_execution_role(),
    instance_count=1,
    instance_type='ml.g4dn.xlarge',
    transformers_version='4.4.2',
    pytorch_version='1.6.0',
    base_job_name='frameworkprocessor-hf'
)

#Run the processing job
hfp.run(
    code='processing-script.py',
```

```
    source_dir='scripts',
    inputs=[
        ProcessingInput(
            input_name='data',
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
            destination='/opt/ml/processing/input/data/'
        )
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/
train/', destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
        ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test/',
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
        ProcessingOutput(output_name='val', source='/opt/ml/processing/output/val/',
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}')
    ]
)
```

Si tiene un archivo `requirements.txt`, debería ser una lista de bibliotecas que desee instalar en el contenedor. La ruta para `source_dir` puede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si utiliza un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios scripts en el directorio que especifique para `source_dir`. Para obtener más información sobre la `HuggingFaceProcessor` clase, consulte Hugging Face Estimator en el SDK de Python de Amazon SageMaker AI.

MXNet Procesador Framework

Apache MXNet es un marco de aprendizaje profundo de código abierto que se utiliza habitualmente para entrenar e implementar redes neuronales. El SDK `MXNetProcessor` de Amazon SageMaker Python le permite ejecutar trabajos de procesamiento con MXNet scripts. Al utilizar el`MXNetProcessor`, puede aprovechar un contenedor Docker creado por Amazon con un MXNet entorno gestionado para no tener que traer su propio contenedor.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo puede usarlo `MXNetProcessor` para ejecutar su trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por AI. SageMaker Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga sus scripts y dependencias en el `source_dir` argumento, y puede tener un `requirements.txt` archivo ubicado dentro de su `source_dir` directorio que especifique las dependencias de sus scripts de procesamiento. SageMaker El procesamiento instala automáticamente las dependencias `requirements.txt` en el contenedor.

```
from sagemaker.mxnet import MXNetProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the MXNetProcessor
mxp = MXNetProcessor(
    framework_version='1.8.0',
    py_version='py37',
    role=get_execution_role(),
    instance_count=1,
    instance_type='ml.c5.xlarge',
    base_job_name='frameworkprocessor-mxnet'
)

#Run the processing job
mxp.run(
    code='processing-script.py',
    source_dir='scripts',
    inputs=[
        ProcessingInput(
            input_name='data',
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
            destination='/opt/ml/processing/input/data/'
        )
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(
            output_name='processed_data',
            source='/opt/ml/processing/output/',
            destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
        )
    ]
)
```

Si tiene un archivo `requirements.txt`, debería ser una lista de bibliotecas que desee instalar en el contenedor. La ruta para `source_dir` puede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si utiliza un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios scripts en el directorio que especifique para `source_dir`. Para obtener más información sobre la `MXNetProcessor` clase, consulte MXNet Estimator en el SDK de Amazon SageMaker Python.

PyTorch Procesador Framework

PyTorch es un marco de aprendizaje automático de código abierto. El SDK `PyTorchProcessor` de Amazon SageMaker Python le permite ejecutar trabajos de procesamiento con PyTorch scripts. AI utilizar el`PyTorchProcessor`, puede aprovechar un contenedor Docker creado por Amazon con un PyTorch entorno gestionado para no tener que traer su propio contenedor.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo puede usarlo `PyTorchProcessor` para ejecutar su trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por AI. SageMaker Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga sus scripts y dependencias en el `source_dir` argumento, y puede tener un `requirements.txt` archivo ubicado dentro de su `source_dir` directorio que especifique las dependencias de sus scripts de procesamiento. SageMaker El procesamiento instala automáticamente las dependencias `requirements.txt` en el contenedor.

Para ver las PyTorch versiones compatibles con SageMaker AI, consulta las imágenes disponibles del contenedor de aprendizaje profundo.

```
from sagemaker.pytorch.processing import PyTorchProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the PyTorchProcessor
pytorch_processor = PyTorchProcessor(
    framework_version='1.8',
    role=get_execution_role(),
    instance_type='ml.m5.xlarge',
    instance_count=1,
    base_job_name='frameworkprocessor-PT'
)

#Run the processing job
pytorch_processor.run(
    code='processing-script.py',
    source_dir='scripts',
    inputs=[
        ProcessingInput(
            input_name='data',
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
            destination='/opt/ml/processing/input'
        )
    ],
```

```
    outputs=[
        ProcessingOutput(output_name='data_structured', source='/opt/ml/processing/tmp/
data_structured', destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
        ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/train',
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
        ProcessingOutput(output_name='validation', source='/opt/ml/processing/output/
val', destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
        ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test',
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
        ProcessingOutput(output_name='logs', source='/opt/ml/processing/logs',
 destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}')
    ]
)
```

Si tiene un archivo `requirements.txt`, debería ser una lista de bibliotecas que desee instalar en el contenedor. La ruta para `source_dir` puede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si utiliza un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios scripts en el directorio que especifique para `source_dir`. Para obtener más información sobre la `PyTorchProcessor` clase, consulte PyTorch Estimator en el SDK de Amazon SageMaker Python.

TensorFlow Procesador Framework

TensorFlow es una biblioteca de aprendizaje automático e inteligencia artificial de código abierto. El SDK `TensorFlowProcessor` de Amazon SageMaker Python le permite ejecutar trabajos de procesamiento con TensorFlow scripts. AI utilizar el`TensorFlowProcessor`, puede aprovechar un contenedor Docker creado por Amazon con un TensorFlow entorno gestionado para no tener que traer su propio contenedor.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo puede usarlo `TensorFlowProcessor` para ejecutar su trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por AI. SageMaker Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga sus scripts y dependencias en el `source_dir` argumento, y puede tener un `requirements.txt` archivo ubicado dentro de su `source_dir` directorio que especifique las dependencias de sus scripts de procesamiento. SageMaker El procesamiento instala automáticamente las dependencias `requirements.txt` en el contenedor.

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlowProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
```

```
#Initialize the TensorFlowProcessor
tp = TensorFlowProcessor(
    framework_version='2.3',
    role=get_execution_role(),
    instance_type='ml.m5.xlarge',
    instance_count=1,
    base_job_name='frameworkprocessor-TF',
    py_version='py37'
)

#Run the processing job
tp.run(
    code='processing-script.py',
    source_dir='scripts',
    inputs=[
        ProcessingInput(
            input_name='data',
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
            destination='/opt/ml/processing/input/data'
        ),
        ProcessingInput(
            input_name='model',
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_PATH_TO_MODEL}',
            destination='/opt/ml/processing/input/model'
        )
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(
            output_name='predictions',
            source='/opt/ml/processing/output',
            destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
        )
    ]
)
```

Si tiene un archivo `requirements.txt`, debería ser una lista de bibliotecas que desee instalar en el contenedor. La ruta para `source_dir` puede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si utiliza un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios scripts en el directorio que especifique para `source_dir`. Para obtener más información sobre la `TensorFlowProcessor` clase, consulte TensorFlow Estimator en el SDK de Amazon SageMaker Python.

XGBoost Procesador Framework

XGBoost es un marco de aprendizaje automático de código abierto. El SDK `XGBoostProcessor` de Amazon SageMaker Python le permite ejecutar trabajos de procesamiento con XGBoost scripts. Cuando utiliza el XGBoost procesador, puede aprovechar un contenedor Docker creado por Amazon con un XGBoost entorno gestionado para no tener que traer su propio contenedor.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo puede usarlo `XGBoostProcessor` para ejecutar su trabajo de procesamiento con una imagen de Docker proporcionada y mantenida por AI. SageMaker Tenga en cuenta que, al ejecutar el trabajo, puede especificar un directorio que contenga sus scripts y dependencias en el `source_dir` argumento, y puede tener un `requirements.txt` archivo ubicado dentro de su `source_dir` directorio que especifique las dependencias de sus scripts de procesamiento. SageMaker El procesamiento instala automáticamente las dependencias `requirements.txt` en el contenedor.

```
from sagemaker.xgboost import XGBoostProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role

#Initialize the XGBoostProcessor
xgb = XGBoostProcessor(
    framework_version='1.2-2',
    role=get_execution_role(),
    instance_type='ml.m5.xlarge',
    instance_count=1,
    base_job_name='frameworkprocessor-XGB',
)

#Run the processing job
xgb.run(
    code='processing-script.py',
    source_dir='scripts',
    inputs=[
        ProcessingInput(
            input_name='data',
            source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
            destination='/opt/ml/processing/input/data'
        )
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(
            output_name='processed_data',
```

```
            source='/opt/ml/processing/output/',
            destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
        )
    ]
)
```

Si tiene un archivo `requirements.txt`, debería ser una lista de bibliotecas que desee instalar en el contenedor. La ruta para `source_dir` puede ser una ruta de URI relativa, absoluta o de Amazon S3. Sin embargo, si utiliza un URI de Amazon S3, debe apuntar a un archivo tar.gz. Puede tener varios scripts en el directorio que especifique para `source_dir`. Para obtener más información sobre la `XGBoostProcessor` clase, consulte XGBoost Estimator en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Utilizar su propio código de procesamiento

Puede instalar bibliotecas para ejecutar sus scripts en su propio contenedor de procesamiento o, en un escenario más avanzado, puede crear su propio contenedor de procesamiento que cumpla con el contrato de ejecución en Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre los contenedores en la SageMaker IA, consulteContenedores de Docker para entrenamiento e implementación de modelos. Para obtener una especificación formal que defina el contrato de un contenedor de Amazon SageMaker Processing, consultaCómo crear su propio contenedor de procesamiento (escenario avanzado).

Temas

- Ejecutar scripts con su propio contenedor de procesamiento
- Cómo crear su propio contenedor de procesamiento (escenario avanzado)

Ejecutar scripts con su propio contenedor de procesamiento

Puede usar scripts de scikit-learn para preprocesar datos y evaluar sus modelos. Para saber cómo ejecutar scripts de scikit-learn para realizar estas tareas, consulte el cuaderno de muestras de Procesamiento de scikit-learn. Este cuaderno usa la `ScriptProcessor` clase del SDK de Amazon SageMaker Python para el procesamiento.

El siguiente ejemplo muestra un flujo de trabajo general para usar una clase `ScriptProcessor` con su propio contenedor de procesamiento. El flujo de trabajo muestra cómo crear su propia imagen, construir su contenedor y usar una clase `ScriptProcessor` para ejecutar un guión de

preprocesamiento de Python con el contenedor. El trabajo de procesamiento procesa los datos de entrada y guarda los datos procesados en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Antes de usar los siguientes ejemplos, debe tener sus propios datos de entrada y un guión de Python preparado para procesar los datos. Para ver un end-to-end ejemplo guiado de este proceso, consulte el cuaderno de ejemplo de procesamiento de scikit-learn.

1. Cree un directorio de Docker y agregue el archivo Dockerfile utilizado para crear el contenedor de procesamiento. Instale pandas y scikit-learn en él. (También puede instalar sus propias dependencias con un comando RUN similar.)

```
mkdir docker

%%writefile docker/Dockerfile

FROM python:3.7-slim-buster

RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE

ENTRYPOINT ["python3"]
```

2. Cree el contenedor mediante el comando docker, cree un repositorio de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) y envíe la imagen a Amazon ECR.

```
import boto3

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
region = boto3.Session().region_name
ecr_repository = 'sagemaker-processing-container'
tag = ':latest'
processing_repository_uri = '{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}'.format(account_id,
 region, ecr_repository + tag)

# Create ECR repository and push docker image
!docker build -t $ecr_repository docker
!aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS --
password-stdin {account_id}.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $processing_repository_uri
!docker push $processing_repository_uri
```

3. Configure `ScriptProcessor` desde el SDK de SageMaker Python para ejecutar el script. *`image_uri`*Sustitúyalo por el URI de la imagen que has creado y *`role_arn`* sustitúyelo por el ARN de un AWS Identity and Access Management rol que tenga acceso a tu bucket de Amazon S3 de destino.

```
from sagemaker.processing import ScriptProcessor, ProcessingInput, ProcessingOutput

script_processor = ScriptProcessor(command=['python3'],
                image_uri='image_uri',
                role='role_arn',
                instance_count=1,
                instance_type='ml.m5.xlarge')
```

4. Ejecute el script. *`preprocessing.py`*Sustitúyalo por el nombre de tu propio script de procesamiento de Python y *`s3://path/to/my/input-data.csv`* sustitúyelo por la ruta de Amazon S3 a tus datos de entrada.

```
script_processor.run(code='preprocessing.py',
                     inputs=[ProcessingInput(
                        source='s3://path/to/my/input-data.csv',
                        destination='/opt/ml/processing/input')],
                     outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
train'),
                              ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
validation'),
                              ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
test')])
```

Puede usar el mismo procedimiento con otra dependencia de biblioteca o de sistema. También puede utilizar las imágenes de Docker existentes. Esto incluye las imágenes que ejecute en otras plataformas, como Kubernetes.

Cómo crear su propio contenedor de procesamiento (escenario avanzado)

Puede proporcionar a Amazon SageMaker Processing una imagen de Docker que tenga su propio código y dependencias para ejecutar sus cargas de trabajo de procesamiento de datos, ingeniería de características y evaluación de modelos. A continuación se proporciona información sobre cómo crear su propio contenedor de procesamiento.

El siguiente ejemplo de un archiDockerfile crea un contenedor con las bibliotecas de Python scikit-learn y pandas que puede ejecutar como un trabajo de procesamiento.

```
FROM python:3.7-slim-buster

# Install scikit-learn and pandas
RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3

# Add a Python script and configure Docker to run it
ADD processing_script.py /
ENTRYPOINT ["python3", "/processing_script.py"]
```

Para ver un ejemplo de un script de procesamiento, consulte Comenzar con el procesamiento. SageMaker

Cree e inserte esta imagen de Docker en un repositorio de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) y asegúrese de que su función de IAM de SageMaker IA pueda extraer la imagen de Amazon ECR. Luego puedes ejecutar esta imagen en Amazon SageMaker Processing.

Imagen de cómo Amazon SageMaker Processing gestiona su contenedor de procesamiento

Amazon SageMaker Processing ejecuta la imagen del contenedor de procesamiento de forma similar a la del siguiente comando, donde `AppSpecification.ImageUri` se muestra el URI de la imagen de Amazon ECR que se especifica en una `CreateProcessingJob` operación.

```
docker run [AppSpecification.ImageUri]
```

Este comando ejecuta el comando `ENTRYPOINT` configurado en la imagen de Docker.

También puede anular el comando entrypoint en la imagen o proporcionar argumentos de línea de comandos al comando entrypoint utilizando los parámetros `AppSpecification.ContainerEntrypoint` y `AppSpecification.ContainerArgument` en la solicitud `CreateProcessingJob`. Al especificar estos parámetros, Amazon SageMaker Processing se configura para ejecutar el contenedor de forma similar a como lo hace el siguiente comando.

```
docker run --entry-point [AppSpecification.ContainerEntrypoint]
[AppSpecification.ImageUri] [AppSpecification.ContainerArguments]
```

Por ejemplo, si especificas que debe `ContainerEntrypoint` estar `[python3, -v, /processing_script.py]` en tu `CreateProcessingJob` solicitud y `ContainerArguments` que debe estar`[data-format, csv]`, Amazon SageMaker Processing ejecuta tu contenedor con el siguiente comando.

```
python3 -v /processing_script.py data-format csv
```

Al crear su contenedor de procesamiento, tenga en cuenta los siguientes detalles:

- Amazon SageMaker Processing decide si el trabajo se completa o no, en función del código de salida de la ejecución del comando. Un trabajo de procesamiento se completa si todos los contenedores de procesamiento salen correctamente con un código de salida 0 y devuelve un error si alguno de los contenedores sale con un código de salida distinto de cero.
- Amazon SageMaker Processing le permite anular el punto de entrada del contenedor de procesamiento y establecer argumentos de línea de comandos del mismo modo que lo hace con la API de Docker. Las imágenes de Docker también pueden configurar los argumentos de punto de entrada y línea de comandos mediante las instrucciones `ENTRYPOINT` y CMD. La forma en que los parámetros `ContainerEntrypoint` y `ContainerArgument` de `CreateProcessingJob` configuran el punto de entrada y los argumentos de una imagen de Docker refleja cómo Docker anula el punto de entrada y los argumentos a través de la API de Docker:
  - Si no se proporcionan `ContainerEntrypoint` ni `ContainerArguments`, el Procesamiento utiliza el `ENTRYPOINT` o CMD predeterminado en la imagen.
  - Si se proporciona `ContainerEntrypoint`, pero no `ContainerArguments`, el Procesamiento ejecuta la imagen con el punto de entrada indicado, e ignora el `ENTRYPOINT` y CMD en la imagen.
  - Si se proporciona `ContainerArguments`, pero no `ContainerEntrypoint`, el Procesamiento ejecuta la imagen con el `ENTRYPOINT` predeterminado en la imagen y con los argumentos proporcionados.
  - Si se proporcionan `ContainerEntrypoint` y `ContainerArguments`, el Procesamiento ejecuta la imagen con el punto de entrada y los argumentos indicados y se ignoran el `ENTRYPOINT` y CMD en la imagen.
- Debe usar el formato exec de la instrucción `ENTRYPOINT` en su Dockerfile (`ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]`) en lugar del formato shell (`ENTRYPOINT command param1 param2`). Esto permite que su contenedor de procesamiento reciba señales `SIGINT` y `SIGKILL`, que el Procesamiento utiliza para detener los trabajos de procesamiento utilizando la API `StopProcessingJob`.

- `/opt/ml` y todos sus subdirectorios están reservados por AI. SageMaker Cuando cree su imagen de Docker de procesamiento, no coloque ningún dato requerido por su contenedor de procesamiento en estos directorios.
- Si planea usar dispositivos GPU, asegúrese de que sus contenedores sean compatibles con nvidia-docker. Incluya solo el kit de herramientas CUDA en los contenedores. No cree un paquete con controladores de NVIDIA con la imagen. Para obtener más información sobre nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-docker.

Cómo Amazon SageMaker Processing configura la entrada y la salida de tu contenedor de procesamiento

Cuando crea un trabajo de procesamiento mediante la operación `CreateProcessingJob`, puede especificar varios valores `ProcessingInput` y `ProcessingOutput`.

Utilice el `ProcessingInput` parámetro para especificar un URI de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) desde el que descargar datos y una ruta de acceso en el contenedor de procesamiento donde descargar los datos. El parámetro `ProcessingOutput` configura una ruta de acceso en su contenedor de procesamiento desde la que cargar datos y donde Amazon S3 cargará esos datos. Para `ProcessingInput` y `ProcessingOutput`, la ruta de acceso en el contenedor de procesamiento debe empezar por `/opt/ml/processing/` .

Por ejemplo, podría crear un trabajo de procesamiento con un parámetro `ProcessingInput` que descargue datos desde `s3://your-data-bucket/path/to/input/csv/data` en `/opt/ml/processing/csv` en el contenedor de procesamiento y un parámetro `ProcessingOutput` que cargue datos desde `/opt/ml/processing/processed_csv` en `s3://your-data-bucket/path/to/output/csv/data`. Su trabajo de procesamiento leería los datos de entrada y escribiría los datos de salida en `/opt/ml/processing/processed_csv`. A continuación, carga los datos escritos en esta ruta a la ubicación de salida especificada por Amazon S3.

> **Important**
>
> Los enlaces simbólicos (symlinks) no se pueden utilizar para cargar datos de salida en Amazon S3. No se siguen los symlinks al cargar los datos de salida.

Cómo Amazon SageMaker Processing proporciona registros y métricas para tu contenedor de procesamiento

Cuando tu contenedor de procesamiento escribe en `stdout` `ostderr`, Amazon SageMaker Processing guarda el resultado de cada contenedor de procesamiento y lo coloca en CloudWatch los registros de Amazon. Para obtener más información acerca del registro, consulte CloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI.

Amazon SageMaker Processing también proporciona CloudWatch métricas para cada instancia que ejecuta tu contenedor de procesamiento. Para obtener más información acerca de las métricas, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

Cómo Amazon SageMaker Processing configura tu contenedor de procesamiento

Amazon SageMaker Processing proporciona información de configuración a su contenedor de procesamiento a través de variables de entorno y dos archivos JSON `/opt/ml/config/resourceconfig.json` (`/opt/ml/config/processingjobconfig.jsony`) en ubicaciones predefinidas del contenedor.

Cuando se inicia un trabajo de procesamiento, utiliza las variables de entorno que ha especificado con el mapeo de `Environment` en la solicitud `CreateProcessingJob`. El archivo `/opt/ml/config/processingjobconfig.json` contiene información sobre los nombres de host de los contenedores de procesamiento, y también se especifica en la solicitud `CreateProcessingJob`.

En el ejemplo siguiente se muestra el formato del archivo `/opt/ml/config/processingjobconfig.json`.

```
{
    "ProcessingJobArn": "<processing_job_arn>",
    "ProcessingJobName": "<processing_job_name>",
    "AppSpecification": {
        "ImageUri": "<image_uri>",
        "ContainerEntrypoint": null,
        "ContainerArguments": null
    },
    "Environment": {
        "KEY": "VALUE"
    },
    "ProcessingInputs": [
        {
            "InputName": "input-1",
```

```
            "S3Input": {
                "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/dataset",
                "S3Uri": "<s3_uri>",
                "S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3InputMode": "File",
                "S3CompressionType": "None",
                "S3DownloadMode": "StartOfJob"
            }
        }
    ],
    "ProcessingOutputConfig": {
        "Outputs": [
            {
                "OutputName": "output-1",
                "S3Output": {
                    "LocalPath": "/opt/ml/processing/output/dataset",
                    "S3Uri": "<s3_uri>",
                    "S3UploadMode": "EndOfJob"
                }
            }
        ],
        "KmsKeyId": null
    },
    "ProcessingResources": {
        "ClusterConfig": {
            "InstanceCount": 1,
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "VolumeSizeInGB": 30,
            "VolumeKmsKeyId": null
        }
    },
    "RoleArn": "<IAM role>",
    "StoppingCondition": {
        "MaxRuntimeInSeconds": 86400
    }
}
```

El archivo `/opt/ml/config/resourceconfig.json` contiene información sobre los nombres de host de los contenedores de procesamiento. Utilice los siguientes nombres de host al crear o ejecutar código de procesamiento distribuido.

```
{
```

```
  "current_host": "algo-1",
  "hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"]
}
```

No utilice la información sobre los nombres de host que se incluye en `/etc/hostname` o `/etc/hosts` porque podría ser inexacta.

Es posible que la información del nombre de host no esté disponible inmediatamente para el contenedor de procesamiento. Recomendamos agregar una política de reintentos en las operaciones de resolución de nombres de host a medida que los nodos estén disponibles en el clúster.

Guardar y acceder a la información de metadatos sobre su trabajo de procesamiento

Para guardar metadatos del contenedor de procesamiento después de salir de él, los contenedores pueden escribir texto codificado en UTF-8 en el archivo `/opt/ml/output/message`. Después de que el trabajo de procesamiento cambie a un estado de terminal (`"Completed"`, `"Stopped"` o `"Failed"`), el campo `"ExitMessage"` en `DescribeProcessingJob` contiene el primer 1 KB de este archivo. Obtenga acceso a esa parte inicial del archivo con una llamada a `DescribeProcessingJob`, que la devuelve a través del parámetro `ExitMessage`. Para trabajos de procesamiento con error, puede utilizar este campo para ofrecer información de por qué el contenedor de procesamiento generó un error.

> **Important**
>
> No escriba datos confidenciales en el archivo `/opt/ml/output/message`.

Si los datos de este archivo no están codificados en UTF-8, se produce un error en el trabajo y devuelve `ClientError`. Si varios contenedores finalizan con `ExitMessage`, el contenido `ExitMessage` de cada contenedor de procesamiento se concatena y, a continuación, se trunca a 1 KB.

Ejecute su contenedor de procesamiento con el SDK de Python para SageMaker IA

Puedes usar el SDK de SageMaker Python para ejecutar tu propia imagen de procesamiento mediante la `Processor` clase. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar su propio contenedor de procesamiento con una entrada de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y una salida a Amazon S3.

```
from sagemaker.processing import Processor, ProcessingInput, ProcessingOutput
```

```
processor = Processor(image_uri='<your_ecr_image_uri>',
                      role=role,
                      instance_count=1,
                      instance_type="ml.m5.xlarge")

processor.run(inputs=[ProcessingInput(
                         source='<s3_uri or local path>',
                         destination='/opt/ml/processing/input_data')],
                      outputs=[ProcessingOutput(
                         source='/opt/ml/processing/processed_data',
                         destination='<s3_uri>')],
                      )
```

En lugar de crear el código de procesamiento en la imagen de procesamiento, puede proporcionar un `ScriptProcessor` con su imagen y el comando que desea ejecutar, junto con el código que desea ejecutar dentro de ese contenedor. Para ver un ejemplo, consulta Ejecutar scripts con su propio contenedor de procesamiento.

También puedes usar la imagen de scikit-learn que proporciona Amazon SageMaker Processing `SKLearnProcessor` para ejecutar los scripts de scikit-learn. Para ver un ejemplo, consulte Ejecución de un trabajo de procesamiento con scikit-learn.

Creación, almacenamiento y uso compartido de características con el Almacén de características

El proceso de desarrollo de machine learning (ML) incluye la extracción de datos sin procesar y su transformación en características (entradas significativas para su modelo de machine learning). Luego, esas características se almacenan de forma útil para la exploración de datos, el entrenamiento de ML y la inferencia de ML. Amazon SageMaker Feature Store simplifica la forma de crear, almacenar, compartir y gestionar funciones. Esto se consigue proporcionando opciones del Almacén de características y reduciendo el trabajo repetitivo de procesamiento y selección de datos.

Entre otras cosas, con el Almacén de características puede hacer lo siguiente:

- Simplificar el procesamiento, el almacenamiento, la recuperación y el uso compartido de características para el desarrollo de ML en todas las cuentas o en una organización.
- Realizar un seguimiento del desarrollo del código de procesamiento de características, aplicar su procesador de características a los datos sin procesar e incorporar las características al Almacén de características de manera uniforme. Esto reduce el desfase entre el entrenamiento y el servicio, un problema común en ML, ya que la diferencia entre el rendimiento durante el entrenamiento y el servicio puede afectar a la exactitud de su modelo de ML.
- Almacenar sus características y metadatos asociados en grupos de características, para que estas puedan detectarse y reutilizarse fácilmente. Los grupos de características son mutables y su esquema puede evolucionar tras su creación.
- Crear grupos de características que se puedan configurar para incluir un almacenamiento en línea o sin conexión, o ambos, para administrar sus características y automatizar la forma en que se almacenan para sus tareas de ML.
  - El almacenamiento en línea solo conserva los registros más recientes de sus características. Esto está diseñado principalmente para admitir predicciones en tiempo real que requieren lecturas de baja latencia de milisegundos y escrituras de alto rendimiento.
  - El almacenamiento sin conexión guarda todos los registros de sus características como una base de datos histórica. Esto está destinado principalmente a la exploración de datos, el entrenamiento de modelos y las predicciones por lotes.

El siguiente diagrama muestra cómo usar el Almacén de características como parte de la canalización de ML. Una vez leídos los datos sin procesar, puede usar el Almacén de características

para transformar los datos sin procesar en entidades e incorporarlos a su grupo de características. Las características se pueden transferir en flujos o lotes al almacenamiento en línea y sin conexión del grupo de características. Las características se pueden utilizar luego para la exploración de datos, el entrenamiento de modelos y la inferencia en tiempo real o por lotes.



Funcionamiento del almacén de características

En el almacén de características, las características se almacenan en una colección denominada grupo de características. Puede visualizar un grupo de características como una tabla en la que cada columna es una característica, con un identificador único para cada fila. En principio, un grupo de características se compone de características y valores específicos de cada característica. Un `Record` es un conjunto de valores para características que corresponden a un único `RecordIdentifier`. En conjunto, un `FeatureGroup` es un grupo de características definidas en su `FeatureStore` para describir un `Record`.

Puede usar el almacén de características en los siguientes modos:

- En línea: en el modo en línea, las características se leen con lecturas de baja latencia (milisegundos) y se utilizan para realizar predicciones de alto rendimiento. Este modo requiere que un grupo de características esté almacenado en un almacenamiento en línea.
- Sin conexión: en el modo sin conexión, se envían grandes flujos de datos a un almacenamiento sin conexión, que se puede utilizar para el entrenamiento y la inferencia por lotes. Este modo requiere que un grupo de características esté almacenado en un almacenamiento sin conexión. El almacenamiento sin conexión usa su bucket de S3 como almacenamiento y también puede obtener datos mediante consultas de Athena.
- En línea y sin conexión: esto incluye los modos en línea y sin conexión.

Puede ingerir datos en el grupo de características en el almacén de características de dos maneras: por transmisión o por lotes. Si ingiere datos por transmisión, se envía una colección de registros al almacén de características mediante una llamada sincrónica a la API `PutRecord`. Esta API le permite mantener los valores de las características más recientes en el almacén de características e introducir nuevos valores de características en cuanto se detecta una actualización.

Como alternativa, el almacén de características puede procesar e ingerir datos por lotes. Por ejemplo, puede crear funciones con Amazon SageMaker Data Wrangler y exportar una libreta desde Data Wrangler. El cuaderno puede ser un trabajo de SageMaker procesamiento que incorpore las funciones en lotes a un grupo de características de Feature Store. Este modo permite la ingestión por lotes en el almacenamiento sin conexión. También admite la ingestión al almacenamiento en línea si el grupo de características está configurado para su uso tanto en línea como sin conexión.

Creación de un grupo de características

Para ingerir características al almacén de características, primero debe definir el grupo de características y las definiciones de las características (nombre de la característica y tipo de datos) de todas las características que pertenecen al grupo de características. Una vez creados, los grupos de características son mutables y su esquema puede evolucionar. Los nombres de los grupos de características son únicos dentro de un y Región de AWS . Cuenta de AWS AI crear un grupo de características, también puede crear los metadatos de ese grupo. Los metadatos pueden contener una descripción breve, una configuración de almacenamiento, características para identificar cada registro y la hora del evento. Además, los metadatos pueden incluir etiquetas para almacenar información como el autor, el origen de datos, la versión, etc.

> **Important**
>
> Los nombres del `FeatureGroup` o los metadatos asociados, como la descripción o las etiquetas, no deben contener ninguna información de identificación personal (PII) ni información confidencial.

Buscar, detectar y compartir características

Después de crear un grupo de características en el almacén de características, otros usuarios autorizados del almacén de características pueden compartirlo y detectarlo. Los usuarios pueden explorar una lista de todos los grupos de características en el almacén de características o

detectar los grupos de características existentes mediante una búsqueda por nombre del grupo de características, descripción, nombre del identificador de registro, fecha de creación y etiquetas.

Inferencia en tiempo real de las características almacenadas en el almacenamiento en línea

Con el almacén de características, puede enriquecer las características almacenadas en el almacenamiento en línea en tiempo real con datos de un origen de transmisión (datos de transmisión limpios de otra aplicación) y ofrecer las características con una latencia de pocos milisegundos para realizar inferencias en tiempo real.

También puede realizar uniones entre diferentes `FeatureGroups` para obtener inferencias en tiempo real si consulta dos tipos diferentes de `FeatureGroups` en la aplicación cliente.

Almacenamiento sin conexión para el entrenamiento de modelos e inferencia por lotes

El almacén de características proporciona almacenamiento sin conexión para los valores de las características de su bucket de S3. Los datos se almacenan en el bucket de S3 mediante un esquema de prefijo basado en la hora del evento. El almacenamiento sin conexión es un almacén solo de anexos, lo que permite al almacén de características mantener un registro histórico de todos los valores de las características. Los datos se almacenan en el almacenamiento sin conexión en formato Parquet para optimizar el almacenamiento y el acceso a las consultas.

Puede consultar, explorar y visualizar las características con Data Wrangler desde la consola. El almacén de características admite la combinación de datos para producir, entrenar, validar y probar conjuntos de datos, y le permite extraer datos en diferentes momentos.

Ingesta de datos de características

Las canalizaciones de generación de características se pueden crear para procesar lotes grandes (1 millón de filas de datos o más) o lotes pequeños, y para escribir los datos de las características en el almacenamiento en línea o sin conexión. Los orígenes de transmisión, como Amazon Managed Streaming para Apache Kafka o Amazon Kinesis, también se pueden utilizar como orígenes de datos de los que se extraen características que se envían directamente al almacenamiento en línea con fines de entrenamiento, inferencia o creación de características.

Puede enviar registros al almacén de características mediante una llamada sincrónica a la API `PutRecord`. Dado que se trata de una llamada sincrónica a la API, es posible introducir pequeños lotes de actualizaciones en una única llamada a la API. Esto le permite mantener una alta actualización de los valores de las características y publicar valores en cuanto se detecte una actualización. También se denominan características de transmisión.

Cuando se ingieren y actualizan los datos de las características, el almacén de características almacena los datos históricos de todas las características del almacenamiento sin conexión. Para la ingesta por lotes, puede extraer los valores de las características de su bucket de S3 o utilizar Athena para realizar consultas. También puede usar Data Wrangler para procesar y diseñar nuevas características que luego se pueden exportar a un bucket de S3 elegido para que el almacén de características pueda acceder a ellas. Para la ingesta por lotes, puede configurar un trabajo de procesamiento para ingerir datos por lotes al almacén de características, o puede extraer los valores de las características de su bucket de S3 con Athena.

Para eliminar un `Record` del almacenamiento en línea, utilice la llamada a la API `DeleteRecord`. Esto también agrega el registro eliminado al almacenamiento sin conexión.

Resiliencia del almacén de características

El Feature Store se distribuye en varias zonas de disponibilidad (AZs). Una AZ es una ubicación aislada dentro de una Región de AWS. Si algunas AZs fallan, Feature Store puede usar otras AZs. Para obtener más información al respecto AZs, consulteResiliencia en Amazon SageMaker AI.

Empieza a usar Amazon SageMaker Feature Store

En los temas siguientes se proporciona información sobre el uso de Amazon SageMaker Feature Store. Primero aprenda los conceptos de Feature Store y, después, cómo administrar los permisos para usar Feature Store, cómo crear y usar grupos de características con Studio Classic, Jupyter o JupyterLab Notebook, cómo usar Feature Store mediante la interfaz de usuario a través de la consola y cómo eliminar grupos de características usando la consola y. AWS SDK para Python (Boto3)

Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Studio o Studio Classic como experiencia predeterminada. Para obtener más información sobre el acceso a Studio Classic, consulte Inicie Amazon SageMaker Studio Classic con la consola Amazon SageMaker AI.

Temas

- Conceptos del almacén de características
- Adición de políticas al rol de IAM
- Uso del almacén de características con el SDK para Python (Boto3)
- Uso de Amazon SageMaker Feature Store en la consola
- Eliminar un grupo de características

Conceptos del almacén de características

Enumeramos los términos más comunes que se utilizan en Amazon SageMaker Feature Store, seguidos de diagramas de ejemplo para visualizar algunos conceptos:

- Almacén de características: capa de almacenamiento y administración de datos para características de machine learning (ML). Sirve como único origen de verdad para almacenar, recuperar, eliminar, rastrear, compartir, detectar y controlar el acceso a las características. En el siguiente diagrama de ejemplo, el almacén de características es un almacén para sus grupos de características, que contiene sus datos de ML y proporciona servicios adicionales.
- Almacenamiento en línea: almacén de baja latencia y alta disponibilidad de un grupo de características que permite la búsqueda de registros en tiempo real. El almacenamiento en línea permite un acceso rápido al registro más reciente a través de la API `GetRecord`.
- Almacenamiento sin conexión: almacena datos históricos en su bucket de Amazon S3. El almacenamiento sin conexión se utiliza cuando no se necesitan lecturas de latencia baja (inferior a un segundo). Por ejemplo, el almacenamiento sin conexión se puede utilizar cuando desee almacenar y ofrecer características para la exploración, el entrenamiento de modelos y la inferencia por lotes.
- Grupo de características: el recurso principal del almacén de características que contiene los datos y metadatos que se utilizan para entrenar o predecir con un modelo de ML. Un grupo de características es una agrupación lógica de características que se utiliza para describir registros. En el siguiente diagrama de ejemplo, un grupo de características contiene sus datos de ML.
- Característica: una propiedad que se utiliza como una de las entradas para entrenar o predecir con el modelo de ML. En la API del almacén de características, una característica es un atributo de un registro. En el siguiente diagrama de ejemplo, una característica describe una columna en su tabla de datos de ML.
- Definición de característica: consta de un nombre y uno de los tipos de datos: entero, cadena o fracción. Un grupo de características contiene una lista de definiciones de características. Para

obtener más información sobre los tipos de datos del almacén de características, consulte Tipos de datos.

- Registro: colección de valores de las características de un único identificador de registro. Una combinación de valores de identificador de registro y hora del evento identifica de forma exclusiva un registro dentro de un grupo de características. En el siguiente diagrama de ejemplo, un registro es una fila en su tabla de datos de ML.
- Nombre del identificador de registro: el nombre del identificador de registro es el nombre de la característica que identifica los registros. Debe hacer referencia a uno de los nombres de una característica definida en las definiciones de características del grupo de características. Cada grupo de características se define con un nombre de identificador de registro.
- Hora del evento: marca temporal que usted proporciona y que se corresponde al momento en que se produjo el evento de registro. Todos los registros del grupo de características deben tener una hora del evento. El almacenamiento en línea solo contiene el registro correspondiente a la hora del evento más reciente, mientras que el almacenamiento sin conexión contiene todos los registros históricos. Para obtener más información sobre los formatos de la hora del evento, consulte Tipos de datos.
- Ingestión: adición de nuevos registros a un grupo de características. La ingestión se realiza normalmente a través de la API `PutRecord`.

Temas

- Diagrama general de los conceptos
- Diagramas de ingestion

Diagrama general de los conceptos

El siguiente diagrama de ejemplo conceptualiza algunos conceptos del almacén de características:



El almacén de características contiene sus grupos de características y un grupo de características contiene sus datos de ML. En el diagrama de ejemplo, el grupo de características original contiene una tabla de datos que tiene tres características (cada una de las cuales describe una columna) y dos registros (filas).

- La definición de una característica describe el nombre de la característica y el tipo de datos de los valores de la característica que están asociados a los registros.
- Un registro contiene los valores de las características, se identifica de forma exclusiva por su identificador de registro y debe incluir la hora del evento.

Diagramas de ingestion

La ingestión es la acción de agregar uno o varios registros a un grupo de características existente. El almacenamiento en línea y sin conexión se actualiza de forma diferente para los diferentes casos de uso de almacenamiento.

Ejemplo de ingestión en el almacenamiento en línea

La tienda en línea actúa como una búsqueda de registros en tiempo real y solo conserva la mayoría up-to-date de los registros. Una vez que se ha ingerido un registro nuevo en un almacenamiento en

línea existente, el almacenamiento en línea actualizado solo conservará el registro con la hora de evento más reciente.

En el siguiente diagrama de ejemplo, el almacenamiento en línea original contiene una tabla de datos de ML con un solo registro. Se ingiere un registro con el mismo nombre de ID de registro que el registro original, y el registro ingerido tiene una hora de evento anterior a la del registro original. Como el almacenamiento en línea actualizado solo guarda el registro con la última hora del evento, el almacenamiento en línea actualizado contiene el registro original.



Ejemplo de ingestión en el almacenamiento sin conexión

El almacenamiento sin conexión actúa como una consulta histórica de registros y guarda todos los registros. Después de ingerir un registro nuevo en un almacenamiento sin conexión existente, el almacenamiento sin conexión actualizado conservará el nuevo registro.

En el siguiente diagrama de ejemplo, el almacenamiento sin conexión original contiene una tabla de datos de ML con un solo registro. Se ingiere un registro con el mismo nombre de ID de registro que el registro original, y el registro ingerido tiene una hora de evento anterior a la del registro original. Como el almacenamiento sin conexión actualizado conserva todos los registros, este contiene ambos registros.


Original offline store
Record identifier name
Feature name
Event time name
1
A
Later time
Ingested record
1
B
Earlier time
Updated offline store: keeps all records
Record identifier name
Feature name
Event time name
1
A
Later time
1
B
Earlier time

Adición de políticas al rol de IAM

Para empezar con Amazon SageMaker Feature Store, debes tener un rol y añadir la política requerida a tu rol,`AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`. A continuación, hay un tutorial sobre cómo ver las políticas asociadas a un rol y cómo agregar una política al rol. Para obtener información sobre cómo crear un rol, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo obtener el rol de ejecución, consulte Obtención del rol de ejecución.

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación en la izquierda de la consola de IAM, elija Roles.
3. En la barra de búsqueda, introduce el rol que estás usando para Amazon SageMaker Feature Store.

   Para ver ejemplos sobre cómo encontrar el ARN de su rol de ejecución para un cuaderno dentro de la SageMaker IA, consulte. Obtención del rol de ejecución El rol se encuentra al final del ARN del rol de ejecución.
4. Tras introducir el rol en la barra de búsqueda, selecciónelo.

   En Políticas de permisos, puede ver las políticas asociadas al rol.
5. Tras elegir el rol, elija Agregar permisos y, a continuación, elija Asociar políticas.
6. En la barra de búsqueda, en Otras políticas de permisos, ingrese `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` y presione Intro. Si la política no aparece, es posible que ya esté asociada. Podría estar enumerada en Políticas de permisos actuales.
7. Tras pulsar Intro, seleccione la casilla de verificación situada junto a la política y, a continuación, seleccione Agregar permisos.
8. Una vez que haya asociado la política al rol, la política aparecerá bajo Políticas de permisos de su rol de IAM.

Uso del almacén de características con el SDK para Python (Boto3)

El grupo de funciones es el recurso principal de la tienda de características que contiene los datos y metadatos de aprendizaje automático (ML) almacenados en Amazon SageMaker Feature Store. Un grupo de características es una agrupación lógica de características y registros. La definición de un grupo de características consta de una configuración para el almacenamiento sin conexión y en línea y de una lista de definiciones de características que se utilizan para describir los valores de los registros. Las definiciones de características deben incluir un nombre de identificador de registro y

un nombre de hora del evento. Para obtener más información sobre los conceptos del almacén de características, consulte Conceptos del almacén de características.

Antes de utilizar un almacén de características, normalmente cargará el conjunto de datos, ejecutará transformaciones y configurará las características para la ingestión. Este proceso tiene muchas variaciones y depende en gran medida de sus datos. El código de ejemplo de los siguientes temas hace referencia a los cuadernos de ejemplo Introduction to Feature Store y Fraud Detection with Amazon SageMaker Feature Store, respectivamente. Ambos utilizan AWS SDK para Python (Boto3). Para ver más ejemplos y recursos del Almacén de características, consulte Recursos de Amazon SageMaker Feature Store.

El almacén de características admite los siguientes tipos de características: `String`, `Fractional` (valor de coma flotante IEEE de 64 bits) y`Integral` (valor entero con signo Int64 de 64 bits). El valor predeterminado se establece en `String`. Esto significa que si una columna del conjunto de datos no es un tipo de característica `float` o `long`, se establece de forma predeterminada en `String` en el almacén de características.

Puede utilizar un esquema para describir las columnas y los tipos de datos de sus datos. Pasa este esquema a `FeatureDefinitions`, un parámetro obligatorio para un `FeatureGroup`. Puede utilizar el SDK para Python (Boto3), que tiene detección automática de tipos de datos cuando utiliza la función `load_feature_definitions`.

El comportamiento predeterminado cuando se agrega un nuevo registro de característica con un ID de registro ya existente es el siguiente. En el almacenamiento sin conexión, se anexará el nuevo registro. En el almacenamiento en línea, si la hora del evento del nuevo registro es inferior a la hora del evento existente no ocurrirá nada. Sin embargo, si la hora del evento del nuevo registro es mayor o igual a la hora del evento existente, se sobrescribirá el registro.

Al crear un grupo de características nuevo, puede elegir uno de los siguientes formatos de tabla:

- AWS Glue (Predeterminado)
- Apache Iceberg

La ingestión de datos, especialmente durante la transmisión, puede provocar que se deposite una gran cantidad de archivos pequeños en el almacenamiento sin conexión. Esto puede afectar negativamente al rendimiento de las consultas debido al mayor número de operaciones de archivo necesarias. Para evitar posibles problemas de rendimiento, utilice el formato de tabla de Apache Iceberg al crear nuevos grupos de características. Con Iceberg, puede compactar los archivos de

datos pequeños en un menor número de archivos grandes en la partición, lo que se traduce en consultas considerablemente más rápidas. Esta operación de compactación es simultánea y no afecta a las operaciones de lectura y escritura en curso en el grupo de características. Si elige la opción Iceberg al crear nuevos grupos de características, Amazon SageMaker Feature Store creará las tablas Iceberg con el formato de archivo Parquet y registrará las tablas con el. AWS Glue Data Catalog

> **Important**
>
> Tenga en cuenta que, en el caso de los grupo de características en formato de tabla de Iceberg, debe especificar `String` como valor para la hora del evento. Si especifica cualquier otro tipo, no podrá crear el grupo de características correctamente.

A continuación, se enumeran algunos de los recursos disponibles administrados por el almacén de características.

Temas

- Introducción al cuaderno de ejemplo del almacén de características
- Cuaderno de ejemplo de detección de fraudes con el almacén de características

Introducción al cuaderno de ejemplo del almacén de características

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

El código de ejemplo de esta página hace referencia al cuaderno de ejemplo de introducción al almacén de características. Se recomienda ejecutar este bloc de notas en Studio Classic, por ejemplo, o JupyterLab porque el código de esta guía es conceptual y no es completamente funcional si se copia.

Utilice lo siguiente para clonar el amazon-sagemaker-examples GitHub repositorio aws/, que contiene el bloc de notas de ejemplo:

- Para Studio Classic

  Inicialice Studio Classic. Puede abrir Studio Classic si Studio o Studio Classic están habilitados como experiencia predeterminada. Para obtener instrucciones sobre cómo abrir Studio Classic, consulte Inicie Amazon SageMaker Studio Classic con la consola Amazon SageMaker AI.

  Para clonar el amazon-sagemaker-examples GitHub repositorio aws/ en Studio Classic, siga los pasos que se indican a continuación. Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic
- Para instancias de Amazon SageMaker Notebook

  Inicie la instancia de SageMaker Notebook siguiendo las instrucciones que se indican enAcceso a instancias de cuaderno.

Ahora que tiene los cuadernos de ejemplo de SageMaker IA, navegue hasta el `amazon-sagemaker-examples/sagemaker-featurestore` directorio y abra el cuaderno de ejemplo Introduction to Feature Store.

Paso 1: Configura tu sesión de SageMaker IA

Para empezar a usar Feature Store, crea una sesión de SageMaker IA. A continuación, configure el bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que desea utilizar para sus características. El bucket de Amazon S3 es su almacenamiento sin conexión. El siguiente código usa el bucket predeterminado de SageMaker IA y le agrega un prefijo personalizado.

> **Note**
>
> El rol que utilice para ejecutar el cuaderno debe tener asociadas las siguientes políticas administradas: `AmazonS3FullAccess` y `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`. Para

obtener más información sobre cómo añadir políticas a su rol de IAM, consulte Adición de políticas al rol de IAM.

```
# SageMaker Python SDK version 2.x is required
import sagemaker
import sys
```

```
import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role

prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()

sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()
```

Paso 2: Inspeccionar los datos

En este ejemplo de bloc de notas, ingerimos datos sintéticos del GitHub repositorio que aloja el bloc de notas completo.

```
customer_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_customer.csv")
orders_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_orders.csv")

print(customer_data.head())
print(orders_data.head())
```

El siguiente diagrama ilustra los pasos que realizan los datos antes de que el Almacén de características los ingiera. En este cuaderno, ilustramos el caso de uso en el que tiene datos de varios orígenes y desea almacenarlos de forma independiente en un Almacén de características. El ejemplo considera los datos de un almacenamiento de datos (datos de clientes) y los datos de un servicio de transmisión en tiempo real (datos de pedidos).



Paso 3: Crear grupos de características

En primer lugar, cree nombres de grupo de características para customer_data y orders_data. A continuación, creamos dos grupos de características, uno para `customer_data` y otro para `orders_data`.

```
import time
from time import strftime, gmtime
customers_feature_group_name = 'customers-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S',
 gmtime())
orders_feature_group_name = 'orders-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', gmtime())
```

Instancie un objeto `FeatureGroup` para `customers_data` y `orders_data`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

customers_feature_group = FeatureGroup(
    name=customers_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)
orders_feature_group = FeatureGroup(
```

```
    name=orders_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)
```

```
import time
current_time_sec = int(round(time.time()))
record_identifier_feature_name = "customer_id"
```

Anexe una característica `EventTime` a su marco de datos. Este parámetro es obligatorio y marca la hora de cada punto de datos:

```
customer_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(customer_data),
 dtype="float64")
orders_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(orders_data),
 dtype="float64")
```

Cargue las definiciones de características en su grupo de características:

```
customers_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=customer_data)
orders_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=orders_data)
```

Lo siguiente llama a `create` para crear dos grupos de características, `customers_feature_group` y `orders_feature_group`, respectivamente:

```
customers_feature_group.create(
    s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}",
    record_identifier_name=record_identifier_feature_name,
    event_time_feature_name="EventTime",
    role_arn=role,
    enable_online_store=True
)

orders_feature_group.create(
    s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}",
    record_identifier_name=record_identifier_feature_name,
    event_time_feature_name="EventTime",
    role_arn=role,
    enable_online_store=True
)
```

Para confirmar que se creó su grupo de características, lo mostramos utilizando `DescribeFeatureGroup` y `ListFeatureGroups` APIs:

```
customers_feature_group.describe()
```

```
orders_feature_group.describe()
```

```
sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker',
 region_name=region).list_feature_groups() # We use the boto client to list
 FeatureGroups
```

Paso 4: Ingerir datos en un grupo de características

Una vez creados los grupos de características, podemos colocar datos en ellos. Si utilizas la SageMaker IA AWS SDK para Python (Boto3), utiliza la llamada a la `ingest` API. Si utiliza SDK para Python (Boto3), utilice la API `PutRecord`. Se tardará menos de un minuto en ingerir datos en estas dos opciones. En este ejemplo se utiliza el SDK de SageMaker IA para Python (Boto3), por lo que se utiliza la llamada a la API: `ingest`

```
def check_feature_group_status(feature_group):
    status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")
    while status == "Creating":
        print("Waiting for Feature Group to be Created")
        time.sleep(5)
        status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")
    print(f"FeatureGroup {feature_group.name} successfully created.")

check_feature_group_status(customers_feature_group)
check_feature_group_status(orders_feature_group)
```

```
customers_feature_group.ingest(
    data_frame=customer_data, max_workers=3, wait=True
)
```

```
orders_feature_group.ingest(
    data_frame=orders_data, max_workers=3, wait=True
)
```

Se usa un identificador de registro de cliente arbitrario, 573291, y se usa `get_record` para comprobar que los datos se hayan incorporado al grupo de características.

```
customer_id = 573291
```

```
sample_record = sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker-featurestore-runtime',
 region_name=region).get_record(FeatureGroupName=customers_feature_group_name,
 RecordIdentifierValueAsString=str(customer_id))
```

```
print(sample_record)
```

A continuación, se muestra cómo usar `batch_get_record` para obtener un lote de registros.

```
all_records = sagemaker_session.boto_session.client(
    "sagemaker-featurestore-runtime", region_name=region
).batch_get_record(
    Identifiers=[
        {
            "FeatureGroupName": customers_feature_group_name,
            "RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"],
        },
        {
            "FeatureGroupName": orders_feature_group_name,
            "RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"],
        },
    ]
)
```

```
print(all_records)
```

Paso 5: Eliminar

Aquí eliminamos los grupos de características que hemos creado.

```
customers_feature_group.delete()
orders_feature_group.delete()
```

Paso 6: Siguientes pasos

En este cuaderno de ejemplo, aprendió a empezar a utilizar el Almacén de características, a crear grupos de características y a ingerir datos en ellos.

Para ver un ejemplo avanzado sobre cómo usar el Almacén de características para un caso práctico de detección de fraudes, consulte Fraud Detection with Feature Store.

Paso 7: ejemplos de código para programadores

En este cuaderno se utilizan una variedad de llamadas a la API diferentes. Se puede acceder a la mayoría de ellos a través del SDK de SageMaker Python, sin embargo, algunos solo existen en Boto3. Puedes invocar las llamadas a la API del SDK de SageMaker Python directamente en tus objetos de Feature Store, mientras que para invocar las llamadas a la API que existen en Boto3, primero debes acceder a un cliente de Boto3 a través de tus sesiones de Boto3 y AI: por ejemplo,. SageMaker `sagemaker_session.boto_session.client()`

La siguiente es una lista de llamadas a la API para este cuaderno. Estas llamadas existen dentro de SDK for Python y en Boto3 , como referencia:

Llamadas a la API de SDK para Python (Boto3)

```
describe()
ingest()
delete()
create()
load_feature_definitions()
```

Llamadas a la API de Boto3

```
list_feature_groups()
get_record()
```

Cuaderno de ejemplo de detección de fraudes con el almacén de características

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

El código de ejemplo de esta página hace referencia al cuaderno de ejemplo: Detección de fraude con Amazon SageMaker Feature Store. Le recomendamos que ejecute este cuaderno en Studio Classic, en instancias de cuaderno o en JupyterLab, ya que el código de esta guía es conceptual y no es totalmente funcional si se copia.

Utilice lo siguiente para clonar el amazon-sagemaker-examples GitHub repositorio aws/, que contiene el cuaderno de ejemplo.

- Para Studio Classic

  Inicialice primero Studio Classic. Puede abrir Studio Classic si Studio o Studio Classic están habilitados como experiencia predeterminada. Para abrir Studio Classic, consulte Inicie Amazon SageMaker Studio Classic con la consola Amazon SageMaker AI.

  Para clonar el amazon-sagemaker-examples GitHub repositorio aws/ en Studio Classic, siga los pasos que se indican a continuación. Clonar un repositorio de Git en Amazon SageMaker Studio Classic

- Para instancias de Amazon SageMaker Notebook

  En primer lugar, inicie la instancia de SageMaker Notebook siguiendo las instrucciones que se indican enAcceso a instancias de cuaderno.

  Luego, siga las instrucciones que se describen en Agrega un repositorio de Git a tu cuenta de Amazon SageMaker AI.

Ahora que tienes los cuadernos de ejemplo de SageMaker IA, navega hasta el `amazon-sagemaker-examples/sagemaker-featurestore` directorio y abre el cuaderno de ejemplo de Fraud Detection with Amazon SageMaker Feature Store.

Paso 1: configuración de la sesión del Almacén de características

Para empezar a usar Feature Store, crea una sesión de SageMaker IA, una sesión de Boto3 y una sesión de Feature Store. Además, configure el bucket de S3 que desea utilizar para sus características. Este es su almacenamiento sin conexión. El siguiente código usa el segmento predeterminado de SageMaker IA y le agrega un prefijo personalizado.

> **Note**
>
> El rol que utilice para ejecutar el cuaderno debe tener asociadas las siguientes políticas administradas: `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`. Para obtener más información sobre cómo añadir políticas a su rol de IAM, consulte Adición de políticas al rol de IAM.

```
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.session import Session

sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()
prefix = 'sagemaker-featurestore'
offline_feature_store_bucket = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, prefix)

sagemaker_client = boto_session.client(service_name='sagemaker', region_name=region)
featurestore_runtime = boto_session.client(service_name='sagemaker-featurestore-
runtime', region_name=region)

feature_store_session = Session(
    boto_session=boto_session,
    sagemaker_client=sagemaker_client,
    sagemaker_featurestore_runtime_client=featurestore_runtime
)
```

Paso 2: Cargar el conjuntos de datos y datos de partición a grupos de características

Cargue los datos en marcos de datos para cada una de sus características. Utilizará estos marcos de datos después de configurar el grupo de características. En el ejemplo de detección de fraude, puede ver estos pasos en el siguiente código.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import io
```

```
s3_client = boto3.client(service_name='s3', region_name=region)

fraud_detection_bucket_name = 'sagemaker-featurestore-fraud-detection'
identity_file_key = 'sampled_identity.csv'
transaction_file_key = 'sampled_transactions.csv'

identity_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name,
 Key=identity_file_key)
transaction_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name,
 Key=transaction_file_key)

identity_data = pd.read_csv(io.BytesIO(identity_data_object['Body'].read()))
transaction_data = pd.read_csv(io.BytesIO(transaction_data_object['Body'].read()))

identity_data = identity_data.round(5)
transaction_data = transaction_data.round(5)

identity_data = identity_data.fillna(0)
transaction_data = transaction_data.fillna(0)

# Feature transformations for this dataset are applied before ingestion into
 FeatureStore.
# One hot encode card4, card6
encoded_card_bank = pd.get_dummies(transaction_data['card4'], prefix = 'card_bank')
encoded_card_type = pd.get_dummies(transaction_data['card6'], prefix = 'card_type')

transformed_transaction_data = pd.concat([transaction_data, encoded_card_type,
 encoded_card_bank], axis=1)
transformed_transaction_data =
 transformed_transaction_data.rename(columns={"card_bank_american express":
 "card_bank_american_express"})
```

Paso 3: Configurar grupos de características

Al configurar los grupos de características, debe personalizar los nombres de las características con un nombre único y configurar cada grupo de características con la clase `FeatureGroup`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
feature_group_name = "some string for a name"
feature_group = FeatureGroup(name=feature_group_name,
 sagemaker_session=feature_store_session)
```

Por ejemplo, en el ejemplo de detección de fraude, los dos grupos de características son `identity` y `transaction`. En el siguiente código, puede ver cómo se personalizan los nombres con una marca temporal y, a continuación, cada grupo se configura pasando el nombre y la sesión.

```
import time
from time import gmtime, strftime, sleep
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

identity_feature_group_name = 'identity-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S',
 gmtime())
transaction_feature_group_name = 'transaction-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S',
 gmtime())

identity_feature_group = FeatureGroup(name=identity_feature_group_name,
 sagemaker_session=feature_store_session)
transaction_feature_group = FeatureGroup(name=transaction_feature_group_name,
 sagemaker_session=feature_store_session)
```

Paso 4: Configurar el identificador de registros y las características de hora del evento

En este paso, especificará un nombre de identificador de registro y un nombre de característica de hora del evento. Este nombre se asigna a la columna de las características correspondientes de los datos. Por ejemplo, en el ejemplo de detección de fraude, la columna de interés es `TransactionID`. `EventTime` se pueden anexar a los datos cuando no hay una marca temporal disponible. En el siguiente código, puede ver cómo se configuran estas variables y, a continuación, `EventTime` se anexa a los datos de ambas características.

```
record_identifier_name = "TransactionID"
event_time_feature_name = "EventTime"
current_time_sec = int(round(time.time()))
identity_data[event_time_feature_name] =
 pd.Series([current_time_sec]*len(identity_data), dtype="float64")
transformed_transaction_data[event_time_feature_name] =
 pd.Series([current_time_sec]*len(transaction_data), dtype="float64")
```

Paso 5: Cargar definiciones de características

Ahora puede cargar las definiciones de las características pasando un marco de datos que contenga los datos de las características. En el siguiente código del ejemplo de detección de fraude, la característica de identidad y la característica de transacción se cargan mediante

`load_feature_definitions`, y esta función detecta automáticamente el tipo de datos de cada columna de datos. Los desarrolladores que utilizan un esquema en lugar de la detección automática pueden consultar el ejemplo de código de exportar grupos de características desde Data Wrangler que muestra cómo cargar el esquema, asignarlo y agregarlo como una `FeatureDefinition` que puede usar para crear el `FeatureGroup`. En este ejemplo también se describe una AWS SDK para Python (Boto3) implementación, que puede utilizar en lugar del SDK de SageMaker Python.

```
identity_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=identity_data); # output is
 suppressed
transaction_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=transformed_transaction_data);
 # output is suppressed
```

Paso 6: Crear un grupo de características

En este paso, utilizará la función `create` para crear el grupo de características. El ejemplo de código siguiente muestra todos los parámetros disponibles. El almacenamiento en línea no se crea de forma predeterminada, por lo que debe establecer esto en `True` si desea habilitarlo. El `s3_uri` es la ubicación del bucket de S3 del almacenamiento sin conexión.

```
# create a FeatureGroup
feature_group.create(
    description = "Some info about the feature group",
    feature_group_name = feature_group_name,
    record_identifier_name = record_identifier_name,
    event_time_feature_name = event_time_feature_name,
    feature_definitions = feature_definitions,
    role_arn = role,
    s3_uri = offline_feature_store_bucket,
    enable_online_store = True,
    online_store_kms_key_id = None,
    offline_store_kms_key_id = None,
    disable_glue_table_creation = False,
    data_catalog_config = None,
    tags = ["tag1","tag2"])
```

El siguiente código del ejemplo de detección de fraude muestra una llamada `create` mínima para cada uno de los dos grupos de características que se están creando.

```
identity_feature_group.create(
    s3_uri=offline_feature_store_bucket,
```

```
    record_identifier_name=record_identifier_name,
    event_time_feature_name=event_time_feature_name,
    role_arn=role,
    enable_online_store=True
)

transaction_feature_group.create(
    s3_uri=offline_feature_store_bucket,
    record_identifier_name=record_identifier_name,
    event_time_feature_name=event_time_feature_name,
    role_arn=role,
    enable_online_store=True
)
```

Al crear un grupo de características, se tarda un tiempo en cargar los datos y hay que esperar a que se cree el grupo de características para poder usarlo. Puede comprobar el estado con los métodos siguientes.

```
status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")
```

Mientras se crea el grupo de características, recibe `Creating` como respuesta. Cuando este paso haya finalizado correctamente, la respuesta será `Created`. Otros estados posibles son `CreateFailed`, `Deleting` o`DeleteFailed`.

Paso 7: Trabajar con grupos de características

Ahora que ha configurado el grupo de características, puede realizar cualquiera de las siguientes tareas:

Temas

- Describir un grupo de características
- Enumerar grupos de características
- Colocar registros en un grupo de características
- Obtener un registro de un grupo de características
- Generar comandos Hive DDL
- Crear un conjunto de datos de entrenamiento
- Escribir y ejecutar una consulta de Athena
- Eliminar un grupo de características

Describir un grupo de características

Puede recuperar información sobre su grupo de características con la función `describe`.

```
feature_group.describe()
```

Enumerar grupos de características

Puede enumerar todos sus grupos de características con la función `list_feature_groups`.

```
sagemaker_client.list_feature_groups()
```

Colocar registros en un grupo de características

Puede utilizar la función `ingest` para cargar los datos de sus características. Se pasa un marco de datos de características, se establece el número de trabajadores y se elige si se espera a que regrese o no. El siguiente ejemplo muestra el uso de la función `ingest`.

```
feature_group.ingest(
    data_frame=feature_data, max_workers=3, wait=True
)
```

Para cada grupo de características que tenga, ejecute la función `ingest` en los datos de las características que desee cargar.

Obtener un registro de un grupo de características

Puede utilizar la función `get_record` para recuperar los datos de una característica específica mediante su identificador de registro. En el siguiente ejemplo, se utiliza un identificador de ejemplo para recuperar el registro.

```
record_identifier_value = str(2990130)
featurestore_runtime.get_record(FeatureGroupName=transaction_feature_group_name,
 RecordIdentifierValueAsString=record_identifier_value)
```

Un ejemplo de respuesta del ejemplo de detección de fraude:

```
...
```

```
'Record': [{'FeatureName': 'TransactionID', 'ValueAsString': '2990130'},
  {'FeatureName': 'isFraud', 'ValueAsString': '0'},
  {'FeatureName': 'TransactionDT', 'ValueAsString': '152647'},
  {'FeatureName': 'TransactionAmt', 'ValueAsString': '75.0'},
  {'FeatureName': 'ProductCD', 'ValueAsString': 'H'},
  {'FeatureName': 'card1', 'ValueAsString': '4577'},
...
```

Generar comandos Hive DDL

La `FeatureStore` clase del SDK de SageMaker Python también proporciona la funcionalidad para generar comandos DDL de Hive. El esquema de la tabla se genera en función de las definiciones de las características. Las columnas reciben el nombre de la característica y el tipo de datos se infiere en función del tipo de característica.

```
print(feature_group.as_hive_ddl())
```

Ejemplo de código de salida:

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS sagemaker_featurestore.identity-feature-
group-27-19-33-00 (
  TransactionID INT
  id_01 FLOAT
  id_02 FLOAT
  id_03 FLOAT
  id_04 FLOAT
 ...
```

Crear un conjunto de datos de entrenamiento

Feature Store crea automáticamente un catálogo de AWS Glue datos al crear grupos de entidades y, si lo desea, puede desactivarlo. A continuación, se describe cómo crear un único conjunto de datos de entrenamiento con valores de características de grupos de características de identidades y de transacciones creados anteriormente en este tema. Además, a continuación se describe cómo ejecutar una consulta de Amazon Athena para unir los datos almacenados en el almacenamiento sin conexión de los grupos de características de identidades y transacciones.

Para empezar, cree una consulta de Athena utilizando `athena_query()` tanto para los grupos de características de identidades como de transacciones. El `table_name` es la AWS Glue tabla que Feature Store genera automáticamente.

```
identity_query = identity_feature_group.athena_query()
transaction_query = transaction_feature_group.athena_query()

identity_table = identity_query.table_name
transaction_table = transaction_query.table_name
```

Escribir y ejecutar una consulta de Athena

Escribirá la consulta con SQL en estos grupos de características y, a continuación, ejecutará la consulta con el comando `.run()` y especificará la ubicación del bucket de Amazon S3 donde guardará el conjunto de datos.

```
# Athena query
query_string = 'SELECT * FROM "'+transaction_table+'" LEFT JOIN "'+identity_table+'" ON
 "'+transaction_table+'".transactionid = "'+identity_table+'".transactionid'

# run Athena query. The output is loaded to a Pandas dataframe.
dataset = pd.DataFrame()
identity_query.run(query_string=query_string,
 output_location='s3://'+default_s3_bucket_name+'/query_results/')
identity_query.wait()
dataset = identity_query.as_dataframe()
```

A partir de aquí, puede entrenar un modelo con este conjunto de datos y, a continuación, realizar una inferencia.

Eliminar un grupo de características

Puede eliminar un grupo de características con la función `delete`.

```
feature_group.delete()
```

El siguiente ejemplo de código proviene del ejemplo de detección de fraude.

```
identity_feature_group.delete()
transaction_feature_group.delete()
```

Para obtener más información, consulte Delete a feature group API.

Uso de Amazon SageMaker Feature Store en la consola

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Puedes usar Amazon SageMaker Feature Store en la consola para crear, ver, actualizar y monitorear tus grupos de características. En esta guía, la supervisión incluye la visualización de las ejecuciones y el linaje de las canalizaciones de los grupos de características. Esta guía proporciona instrucciones sobre cómo realizar estas tareas desde la consola.

Para ver ejemplos y recursos de Feature Store que utilizan Amazon SageMaker APIs y AWS SDK para Python (Boto3), consulteRecursos de Amazon SageMaker Feature Store.

Temas

- Creación de un grupo de características desde la consola
- Visualización de los detalles del grupo de características desde la consola
- Actualización de un grupo de características desde la consola
- Visualización de las ejecuciones de canalizaciones desde la consola
- Visualización del linaje desde la consola

Creación de un grupo de características desde la consola

El proceso de creación de un grupo de características consta de cuatro pasos:

1. Ingresar la información del grupo de características.
2. Ingresar las definiciones de características.

3. Ingresar las características necesarias.
4. Ingresar las etiquetas de los grupos de características.

Considere cuál de las siguientes opciones se adapta mejor a su caso de uso:

- Cree un almacenamiento en línea, un almacenamiento sin conexión o ambos. Para obtener más información sobre las diferencias entre el almacenamiento sin conexión y en línea, consulte Conceptos del almacén de características.
- Usa una AWS Key Management Service clave predeterminada o tu propia clave de KMS. La clave predeterminada es la clave de AWS KMS (SSE-KMS). Puede reducir los costes de las AWS KMS solicitudes configurando el uso de Amazon S3 Bucket Keys en el bucket Amazon S3 de la tienda offline. Debe haber habilitado la clave de bucket de Amazon S3 antes de utilizar el bucket para sus grupos de características. Para obtener más información sobre cómo reducir el costo con el uso de claves de bucket de Amazon S3, consulte Reducción del costo de SSE-KMS con las claves de bucket de Amazon S3.

  Puede usar la misma clave para el almacenamiento sin conexión y en línea, o tener una clave única para cada uno. Para obtener más información al respecto AWS KMS, consulte AWS Key Management Service.
- Si crea un almacenamiento sin conexión:
  - Decida si quiere crear un bucket de Amazon S3 o utilizar uno existente. Si utiliza uno existente, debe conocer la URL del bucket de Amazon S3 o el nombre del bucket de Amazon S3 y el nombre del directorio del conjunto de datos, si corresponde.
  - Elija el nombre de recurso de Amazon (ARN) que desea utilizar para especificar el rol de IAM. Para obtener más información sobre cómo encontrar su rol y las políticas asociadas, consulte Adición de políticas al rol de IAM.
  - Decida si desea utilizar el formato AWS Glue (predeterminado) o el formato de Apache Iceberg tabla. En la mayoría de los casos de uso, se utiliza el formato de tabla Apache Iceberg. Para obtener más información acerca de los formatos de tabla, consulte Uso del almacén de características con el SDK para Python (Boto3).

Puede usar la consola para ver el linaje de un grupo de características. Las instrucciones para utilizar el Almacén de características en la consola varían en función de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Creación de grupos de características si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. Elija Crear grupo de características.
5. En Detalles del grupo de características, ingrese un nombre para el grupo de características.
6. De forma opcional, ingrese una descripción del grupo de características.
7. En Configuración de almacenamiento del grupo de características, elija un tipo de almacenamiento de la lista desplegable. Para obtener más información sobre las configuraciones de almacenamiento, consulte Configuraciones de almacenamiento del almacén de características.
8. Si ha optado por habilitar el almacenamiento en línea:

    a. Si solo habilita el almacenamiento en línea, puede elegir un Tipo de almacenamiento en la lista desplegable. Para obtener más información sobre los tipos de almacenamiento del almacenamiento en línea, consulte Almacenamiento en línea.

    b. (Opcional) Aplique el Tiempo de vida (TTL) moviendo el conmutador a Activado y especificando el valor y la unidad de Duración del tiempo de vida. Esto actualizará la duración del TTL predeterminada para todos los registros que se agreguen al grupo de características una vez creado el grupo de características. Para obtener más información sobre TTL, consulte Duración del tiempo de vida (TTL) de los registros.

9. Si ha optado por habilitar el almacenamiento sin conexión:

    a. En Nombre del bucket de Amazon S3, introduzca un nuevo nombre de bucket o una URL de bucket existente manualmente.

    b. En la lista desplegable Formato de tabla, elija el formato de la tabla. En la mayoría de los casos de uso, debe utilizar el formato de tabla de Apache Iceberg. Para obtener más información acerca de los formatos de tabla, consulte Uso del almacén de características con el SDK para Python (Boto3).

    c. En ARN del rol de IAM, elija el ARN del rol de IAM que desee asociar a este grupo de características. Para obtener más información sobre cómo encontrar su rol y las políticas asociadas, consulte Adición de políticas al rol de IAM.

d. Si ha elegido habilitar el formato de tabla de almacenamiento sin conexión y el formato de tabla AWS Glue (predeterminado), en Catálogo de datos, puede elegir una de las dos opciones siguientes:

   - Utilice los valores predeterminados para su AWS Glue Data Catalog.
   - Indique el nombre del catálogo de datos actual, el nombre de la tabla y el nombre de la base de datos para ampliar el AWS Glue Data Catalog existente.

10. En la lista desplegable Clave de cifrado de almacenamiento en línea o Clave de cifrado de almacenamiento sin conexión, elija una de las siguientes opciones:

    - Uso AWS gestionado AWS KMS key (predeterminado)
    - Introduzca un AWS KMS key ARN e introduzca su AWS KMS clave ARN en la clave de cifrado de la tienda fuera de línea ARN. Para obtener más información AWS KMS, consulte el Servicio de administración de AWS claves.

11. Si corresponde, tendrá la opción de elegir el modo de rendimiento, lo que afectará a la forma en que se le cobrará. En el Modo de rendimiento, elija un modo de la lista desplegable e introduzca las capacidades de lectura y escritura cuando estén disponibles. Para obtener más información sobre los modos de rendimiento, por ejemplo, cuándo se puede aplicar el modo y las unidades de capacidad, consulte Modos de rendimiento.

12. Una vez que haya especificado toda la información requerida, aparecerá el botón Continuar. Elija Continuar.

13. En Especificar definiciones de características, tiene dos opciones para proporcionar un esquema para sus características: un editor JSON o un editor de tablas.

    - Editor de JSON: en la pestaña JSON, introduzca o copie y pegue sus definiciones de características en el formato JSON.
    - Editor de tablas: en la pestaña Tabla, introduzca el nombre de la característica y elija el tipo de datos correspondiente para cada característica de su grupo de características. Elija + Agregar definiciones de características para incluir más características. Tenga en cuenta que no puede eliminar las definiciones de características de los grupos de características. Sin embargo, puede añadir y actualizar las definiciones de características una vez creado el grupo de características.

    Debe haber al menos dos características en un grupo de características que representen el identificador del registro y la hora del evento:

- El Tipo de característica del registro puede ser una cadena, una fracción o un entero.
- El Tipo de característica de la hora del evento debe ser una cadena o una fracción. Sin embargo, si ha elegido el formato de tabla Iceberg, la hora del evento debe ser una cadena.

14. Una vez incluidas todas las características, elija Continuar.
15. En Seleccionar las características requeridas, debe especificar las características del identificador del registro y la hora del evento. Para ello, elija el nombre de la característica en las listas desplegables Nombre de la característica del identificador de registros y Nombre de la característica de hora del evento, respectivamente.
16. Una vez que haya elegido las características del identificador de registro y la hora del evento, elija Continuar.
17. (Opcional) Para añadir etiquetas para el grupo de características, seleccione Agregar nueva etiqueta. A continuación, introduzca una clave de etiqueta y el valor correspondiente en Clave y Valor, respectivamente.
18. Elija Continuar.
19. En Revisar el grupo de características, revise la información del grupo de características. Puede editar cualquier paso mediante el botón Editar correspondiente a ese paso. Esto le lleva al paso de edición correspondiente. Para volver al paso 5, elija Continuar hasta volver al paso 5.
20. Una vez que haya finalizado la configuración de su grupo de características, elija Crear grupo de características.

    Si se produce un problema durante la configuración, se muestra un mensaje de alerta emergente en la parte inferior de la página con consejos para resolver el problema. Para volver a los pasos anteriores para solucionar los problemas, seleccione Editar en el paso en el que hay conflictos.

    Después de que el grupo de características se haya creado correctamente, se muestra un mensaje emergente verde en la parte inferior de la página. El nuevo grupo de características también aparece en su catálogo de grupos de características.

Visualización de los detalles del grupo de características desde la consola

Puede ver los detalles de los grupos de características cuando se haya creado correctamente un grupo de características en el Almacén de características.

Puedes usar la consola o la API de Amazon SageMaker Feature Store para ver los detalles de tu grupo de características. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Visualización de los detalles del grupo de características si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. (Opcional) Para ver sus grupos de características, seleccione Mi cuenta. Para ver los grupos de características compartidos, seleccione Entre cuentas.
5. En la pestaña del Catálogo de grupos de características, elija el nombre de su grupo de características de la lista. Se abrirá la página del grupo de características.
6. En la pestaña Características, encontrará una lista de todas las características. Use el filtro para refinar la lista. Elija una característica para ver sus detalles.
7. En la pestaña Detalles y en la subpestaña Información, puede revisar la información de los grupos de características. Esto incluye Última ejecución, Configuración del almacenamiento sin conexión, Configuración del almacenamiento en línea y mucho más.
8. En la pestaña Detalles y en la subpestaña Etiquetas, puede revisar las etiquetas de los grupos de características. Elija Agregar nueva etiqueta para agregar una nueva etiqueta o Eliminar para eliminar una etiqueta.
9. En la pestaña Ejecuciones de canalizaciones, puede ver las canalizaciones o ejecuciones de canalizaciones asociadas a su grupo de características.
10. En la pestaña Linaje, puede ver el linaje de su grupo de características.

Actualización de un grupo de características desde la consola

Puede actualizar los detalles de los grupos de características una vez que se haya creado correctamente un grupo de características en el Almacén de características.

Puedes usar la consola o la API de Amazon SageMaker Feature Store para actualizar un grupo de características. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Actualización de un grupo de características si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. (Opcional) Para ver sus grupos de características, seleccione Mi cuenta. Para ver los grupos de características compartidos, seleccione Entre cuentas.
5. En la pestaña del Catálogo de grupos de características, busque y elija el nombre de su grupo de características de la lista. Se abrirá la página del grupo de características.
6. Elija Actualizar grupo de características.
7. (Opcional) Si corresponde, puede cambiar el modo de rendimiento, lo que afectará a la forma en que se le cobrará. En el Modo de rendimiento, elija un modo de la lista desplegable e introduzca las capacidades de lectura y escritura cuando estén disponibles. Para obtener más información sobre los modos de rendimiento, por ejemplo, cuándo se puede aplicar el modo y las unidades de capacidad, consulte Modos de rendimiento.
8. De forma opcional, si el grupo de características usa el almacenamiento en línea, puede actualizar el Tiempo de vida (TTL) predeterminado. Si el TTL no está habilitado para el grupo de características, mueva el botón bajo Tiempo de vida (TTL) a Activado. Puede especificar el valor y la unidad del TTL en Duración del tiempo de vida. Esto actualizará la duración del TTL predeterminada para todos los registros que se agreguen al grupo de características una vez actualizado el grupo de características.
9. De forma opcional, puede agregar definiciones de características al grupo de características, pero tenga en cuenta que no puede eliminar definiciones de características de los grupos de características. Para añadir una definición de característica, elija + Agregar definición de característica y, a continuación, especifique el nombre de la nueva definición de característica en la columna Nombre y seleccione el tipo de característica en la columna Tipo de característica.
10. Seleccione Save changes (Guardar cambios).
11. Para confirmar los cambios, elija Confirmar.

Visualización de las ejecuciones de canalizaciones desde la consola

Puede ver la información más reciente sobre la ejecución de canalizaciones de una característica o grupo de características en Ejecuciones de canalizaciones. También puede obtener enlaces a canalizaciones, ejecuciones, código y otra información útil sobre la ejecución.

Puede utilizar la consola para ver las ejecuciones de canalizaciones. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Visualización de las ejecuciones de canalizaciones si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. (Opcional) Para ver sus grupos de características, seleccione Mi cuenta. Para ver los grupos de características compartidos, seleccione Entre cuentas.
5. Elija un grupo de características o una característica para ver sus ejecuciones de canalizaciones.
6. Elija la pestaña Ejecuciones de canalizaciones.
7. Busque una canalización en la lista desplegable Seleccionar una canalización.
8. Puede ver los enlaces de la canalización, la ejecución y los detalles del código. También puede ver el propietario, el estado, la fecha y la duración de la ejecución.

Visualización del linaje desde la consola

Puede ver el linaje de un grupo de características. El linaje incluye la información sobre el código de ejecución del flujo de trabajo de procesamiento de características, los orígenes de datos que se utilizaron y la forma en que se incorporaron al grupo de características o a la característica.

Puede usar la consola para ver el linaje de un grupo de características. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Visualización del linaje si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. (Opcional) Para ver sus grupos de características, seleccione Mi cuenta. Para ver los grupos de características compartidos, seleccione Entre cuentas.

5. Elija un grupo de características o una característica para ver los detalles de su linaje.
6. Elija la pestaña Linaje.
7. Elija un grupo de características o un nodo de canalización para ampliar el nodo. Contiene más información sobre un grupo de características o canalización.
8. Puede acercar, alejar o volver a centrar el gráfico de linaje mediante los botones de la parte inferior izquierda de la pantalla.
9. Puede desplazarse por el mapa del linaje si lo desea y arrastrar la pantalla. Para mover los mapas del linaje utilizando los nodos como punto focal, puede pulsar la tecla Tab o Mayús+Tab para cambiar de un nodo a otro.
10. Si procede, puede navegar por el linaje en sentido ascendente (izquierda, anterior) o descendente (derecha, más reciente). Para ello, elija un nodo y, a continuación, elija Consultar linaje ascendente o Consultar linaje descendente.

Eliminar un grupo de características

Puedes usar la consola o la API de Amazon SageMaker Feature Store para eliminar tu grupo de características. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Studio o Studio Classic como experiencia predeterminada. Para obtener más información acerca de las diferencias entre los dos o cómo cambiar el predeterminado, consulte Amazon SageMaker Studio.

En las secciones siguientes, se proporciona información general sobre cómo eliminar un grupo de características.

Temas

- Eliminación de un grupo de características con la consola
- Ejemplo de código de Python para eliminar un grupo de características

Eliminación de un grupo de características con la consola

En esta sección, se muestran dos formas de eliminar un grupo de características en la consola, según la experiencia predeterminada: Studio o Studio Classic.

Eliminación de un grupo de características si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. (Opcional) Para ver sus grupos de características, seleccione Mi cuenta. Para ver los grupos de características compartidos, seleccione Entre cuentas.
5. En la pestaña Catálogo de grupos de características, elija el grupo de características que desea eliminar en Nombre del grupo de características.
6. Elija Eliminar grupo de características.
7. En la ventana emergente, confirme la eliminación introduciendo **`delete`** en el campo y, a continuación, seleccione Eliminar.

Ejemplo de código de Python para eliminar un grupo de características

El siguiente código utiliza la operación de la API `DeleteFeatureGroup` para eliminar el grupo de características mediante el AWS SDK para Python (Boto3). Se supone que ha configurado el almacén de características y ha creado un grupo de características. Si necesita más información sobre cómo comenzar, consulte Introducción al cuaderno de ejemplo del almacén de características.

```
import sagemaker
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

sagemaker_session = sagemaker.Session()
fg_name = 'your-feature-group-name'

my_fg = FeatureGroup(name=fg_name, sagemaker_session=sagemaker_session)
my_fg.delete()
```

Adición de características y registros a un grupo de características

Puedes usar la API de Amazon SageMaker Feature Store o la consola para actualizar y describir tu grupo de características, así como para añadir características y registros a tu grupo de características. Un grupo de características es un objeto que contiene sus datos y una característica describe una columna de la tabla. Al agregar una característica al grupo de características, en efecto,

se añade una columna a la tabla. Al agregar un registro nuevo al grupo de características, repone los valores de las características asociadas a un identificador de registro concreto. Para obtener más información sobre los conceptos del almacén de características, consulte Conceptos del almacén de características.

Una vez que haya agregado correctamente las características a un grupo de características, no podrá eliminarlas. Las características que haya agregado no añaden ningún dato a sus registros. Puedes añadir nuevos registros al grupo de características o sobrescribirlos mediante la PutRecordAPI. Para ver ejemplos sobre cómo actualizar, describir y colocar registros en un grupo de características, consulte Código de ejemplo.

Puede utilizar la consola para añadir características a un grupo de características. Para obtener más información sobre cómo actualizar los grupos de características con la consola, consulte Actualización de un grupo de características desde la consola.

En las siguientes secciones se proporciona una descripción general del uso del Feature Store APIs para añadir entidades a un grupo de entidades, seguida de ejemplos. Con la API, también puede agregar o sobrescribir registros después de actualizar el grupo de características.

Temas

- API
- Código de ejemplo

API

Utilice la operación `UpdateFeatureGroup` o para agregar características a un grupo de características.

Puede usar la operación `DescribeFeatureGroup` para comprobar si ha agregado las características correctamente.

Para agregar o sobrescribir registros, utilice la operación `PutRecord`.

Para ver las actualizaciones que ha realizado en un registro, utilice la operación `GetRecord`. Para ver las actualizaciones que ha realizado en varios registros, utilice la operación `BatchGetRecord`. Pueden pasar hasta cinco minutos hasta que aparezcan las actualizaciones que ha realizado.

Puede usar el código de ejemplo de la siguiente sección para ver cómo agregar características y registros mediante el AWS SDK para Python (Boto3).

Código de ejemplo

El código de ejemplo le guiará por el siguiente proceso:

1. Agregar características al grupo de características
2. Verificar que las haya agregado correctamente
3. Agregar un registro al grupo de características
4. Verificar que lo haya agregado correctamente

Paso 1: Agregar características y registros a un grupo de características

El código siguiente utiliza la operación `UpdateFeatureGroup` para agregar nuevas características al grupo de características. Se supone que ha configurado el almacén de características y ha creado un grupo de características. Si necesita más información sobre cómo comenzar, consulte Introducción al cuaderno de ejemplo del almacén de características.

```
import boto3

sagemaker_client = boto3.client("sagemaker")

sagemaker_client.update_feature_group(
    FeatureGroupName=feature_group_name,
    FeatureAdditions=[
        {"FeatureName": "new-feature-1", "FeatureType": "Integral"},
        {"FeatureName": "new-feature-2", "FeatureType": "Fractional"},
        {"FeatureName": "new-feature-3", "FeatureType": "String"}
    ]
)
```

El código siguiente utiliza la operación `DescribeFeatureGroup` para comprobar el estado de la actualización. Si el campo `LastUpdateStatus` es `Successful`, significa que ha agregado las características correctamente.

```
sagemaker_client.describe_feature_group(
    FeatureGroupName=feature_group_name
)
```

Paso 2: Agregar un registro nuevo al grupo de características

El siguiente código utiliza la operación PutRecord para agregar registros al grupo de características que ha creado.

```
record_identifier_value = 'new_record'

sagemaker_featurestore_runtime_client = boto3.client("sagemaker-featurestore-runtime")

sagemaker_runtime_client.put_record(
    FeatureGroupName=feature_group_name,
    Record=[
        {
            'FeatureName': "record-identifier-feature-name",
            'ValueAsString': record_identifier_value
        },
        {
            'FeatureName': "event-time-feature",
            'ValueAsString': "timestamp-that-feature-store-returns"
        },
        {
            'FeatureName': "new-feature-1",
            'ValueAsString': "value-as-string"
        },
        {
            'FeatureName': "new-feature-2",
            'ValueAsString': "value-as-string"
        },
        {
            'FeatureName': "new-feature-3",
            'ValueAsString': "value-as-string"
        },
    ]
)
```

Utilice la operación GetRecord para ver qué registros de su grupo de características no tienen datos de las características que ha agregado. Puede usar la operación PutRecord para sobrescribir los registros que no contienen datos de las características que ha agregado.

Eliminación de un registro de un grupo de características

Puedes usar la API de Amazon SageMaker Feature Store para eliminar registros de tus grupos de características. Un grupo de características es un objeto que contiene sus datos de machine learning (ML), donde las columnas de sus datos se describen por características y sus datos están contenidos en registros. Un registro contiene valores para las características que están asociadas a un identificador de registro específico.

Hay dos configuraciones de almacenamiento para sus grupos de características: almacenamiento en línea y almacenamiento sin conexión. El almacenamiento en línea solo guarda el registro con la última hora del evento y, por lo general, se usa para buscar inferencias de ML en tiempo real. El almacenamiento sin conexión guarda todos los registros y actúa como una base de datos histórica y, por lo general, se usa para la exploración de características, el entrenamiento de ML y la inferencia por lotes.

Para obtener más información sobre los conceptos del almacén de características, consulte Diagramas de ingestion.

Hay dos formas de eliminar registros de los grupos de características y el comportamiento varía según la configuración del almacenamiento. En los siguientes temas, se describe cómo eliminar de forma automática y definitiva los registros del almacenamiento sin conexión y en línea y se proporcionan ejemplos.

Temas

- Eliminación de registros del almacenamiento en línea
- Eliminación de registros del almacenamiento sin conexión

Eliminación de registros del almacenamiento en línea

Puede eliminar un registro de forma temporal o definitiva del almacenamiento en línea mediante la API `DeleteRecord` con el parámetro de solicitud `DeletionMode` para especificar `SoftDelete` (predeterminado) o `HardDelete`. Para obtener más información sobre la `DeleteRecord` API, consulta `DeleteRecord`la referencia de la SageMaker API de Amazon.

Con el almacenamiento en línea:

- Al realizar la eliminación temporal (opción predeterminada), el registro ya no se puede recuperar mediante GetRecord o BatchGetRecord y los valores de las columnas de entidades se establecen en ese valor`null`, excepto los valores de la `EventTime` entidad `RecordIdentifer` y.
- Al eliminarlo de forma definitiva, el registro se elimina por completo del almacenamiento en línea.

En ambos casos, el almacén de características agrega el marcador de registro eliminado al `OfflineStore`. El marcador de registro eliminado es un registro con el mismo `RecordIdentifer` que el original, pero con el valor `is_deleted` establecido en `True`, el `EventTime` establecido en el `EventTime` de entrada de eliminación y otros valores de características establecidos en `null`.

Tenga en cuenta que el valor de `EventTime` especificado en `DeleteRecord` debe establecerse después del `EventTime` del registro existente en el `OnlineStore` para el mismo `RecordIdentifer`. Si no es así, no se produce la eliminación:

- Para `SoftDelete`, el registro existente (no eliminado) permanezca en el `OnlineStore`, aunque el marcador de registro eliminado siga escrito en el `OfflineStore`.
- `HardDelete` devuelve `EventTime`: `400 ValidationException` para indicar que se ha producido un error en la operación de eliminación. No se escribe ningún marcador de registro eliminado en el `OfflineStore`.

En los ejemplos siguientes se usa la operación `delete_record` del SDK para Python (Boto3) para eliminar un registro de un grupo de características. Para eliminar un registro de un grupo de características, necesitará lo siguiente:

- Nombre del grupo de características (*`feature-group-name`*)
- Valor del identificador como una cadena (*`record-identifier-value`*)
- Hora del evento de eliminación (*`deletion-event-time`*)

  La hora del evento de eliminación debe ser posterior a la hora del evento del registro que desea eliminar.

Ejemplo de eliminación temporal de un almacenamiento en línea

Para la eliminación temporal, tendrá que usar la API `DeleteRecord` y puede usar el `DeletionMode` predeterminado o configurar el `DeletionMode` en `SoftDelete`.

```
import boto3
```

```
client = boto3.client('sagemaker-featurestore-runtime')

client.delete_record(
    FeatureGroupName='feature-group-name',
    RecordIdentifierValueAsString='record-identifier-value',
    EventTime='deletion-event-time',
    TargetStores=[
        'OnlineStore',
    ],
    DeletionMode='SoftDelete'
)
```

Ejemplo de borrado definitivo de un almacenamiento en línea

Para eliminar de forma definitiva, tendrá que usar la API `DeleteRecord` y configurar el `DeletionMode` en `HardDelete`.

```
import boto3
client = boto3.client('sagemaker-featurestore-runtime')

client.delete_record(
    FeatureGroupName='feature-group-name',
    RecordIdentifierValueAsString='record-identifier-value',
    EventTime='deletion-event-timestamp',
    TargetStores=[
        'OnlineStore',
    ],
    DeletionMode='HardDelete'
)
```

Eliminación de registros del almacenamiento sin conexión

Con Amazon SageMaker Feature Store puedes eliminar de forma automática y definitiva un registro del formato de tabla `OfflineStore` Iceberg. Con el formato de tabla Iceberg `OfflineStore`:

- Al eliminar un registro de forma temporal, la versión más reciente del archivo de tabla de Iceberg no contendrá el registro, pero las versiones anteriores sí lo contendrán y se podrá acceder a ellas mediante viajes en el tiempo. Para obtener información sobre los viajes en el tiempo, consulte Consulta de tablas de Iceberg y realización de viajes en el tiempo en la Guía del usuario de Athena.

- Al eliminar un registro de forma definitiva, se eliminan las versiones anteriores de la tabla de Iceberg que contienen el registro. En este caso, debe especificar qué versiones de la tabla de Iceberg desea eliminar.

Obtención del nombre de la tabla de Iceberg

Para eliminar de forma temporal y definitiva de la tabla de Iceberg `OfflineStore`, tendrá que obtener el nombre de su tabla de Iceberg, *`iceberg-table-name`*. En las siguientes instrucciones se da por sentado que ya ha utilizado el almacén de características para crear un grupo de características mediante la configuración de almacenamiento sin conexión con el formato de tabla de Iceberg, con `DisableGlueTableCreation = False` (predeterminado). Para obtener más información acerca de la creación de grupos de características, consulte Empieza a usar Amazon SageMaker Feature Store.

Para obtener su *`iceberg-table-name`*, utilice la API `DescribeFeatureGroup` para obtener la `DataCatalogConfig`. Contiene metadatos de la tabla de Glue, que sirve como catálogo de datos para el `OfflineStore`. El `TableName` en la `DataCatalogConfig` es su *`iceberg-table-name`*.

Ejemplo de eliminación temporal y definitiva del almacenamiento sin conexión de Amazon Athena

En las siguientes instrucciones, se utiliza Amazon Athena para eliminar de forma temporal y, luego, definitivamente un registro de la tabla de Iceberg `OfflineStore`. Esto supone que el registro que pretende eliminar en su `OfflineStore` es un marcador de registro eliminado. Para obtener información sobre el marcador de registro eliminado de su `OfflineStore`, consulte Eliminación de registros del almacenamiento en línea.

1. Obtenga el nombre de la tabla de Iceberg, *`iceberg-table-name`*. Para obtener información sobre cómo obtener el nombre de la tabla de iceberg, consulte Obtención del nombre de la tabla de Iceberg.
2. Ejecute el comando `DELETE` para eliminar temporalmente los registros del `OfflineStore`, de forma que la versión (o instantánea) más reciente de la tabla de Iceberg no contenga los registros. En el siguiente ejemplo, se eliminan los registros donde `is_deleted` es `'True'` y las versiones anteriores de dichos registros en la hora del evento. Puede agregar condiciones adicionales en función de otras características para restringir la eliminación. Para obtener más información sobre el uso de `DELETE` con Athena, consulte `DELETE` en la Guía del usuario de Athena.

```
DELETE FROM iceberg-table-name WHERE record-id-feature-name IS IN ( SELECT record-id-feature-name FROM iceberg-table-name WHERE is_deleted = 'True')
```

Los registros eliminados temporalmente se pueden seguir viendo en las versiones anteriores del archivo al realizar un viaje en el tiempo. Para obtener información sobre cómo realizar viajes en el tiempo, consulte Consulta de tablas de Iceberg y realización de viajes en el tiempo en la Guía del usuario de Athena.

3. Elimine el registro de las versiones anteriores de las tablas de Iceberg para eliminar de forma permanente el registro del `OfflineStore`:

   a. Ejecute el comando `OPTIMIZE` para rescribir los archivos de datos en una disposición más optimizada, en función de su tamaño y del número de archivos de eliminación asociados. Para obtener más información sobre la optimización de las tablas de Iceberg y la sintaxis, consulte Optimización de las tablas de Iceberg en la Guía del usuario de Athena.

   ```
   OPTIMIZE iceberg-table-name REWRITE DATA USING BIN_PACK
   ```

   b. De forma opcional (solo es necesario ejecutarlo una vez), ejecute el comando `ALTER TABLE` para modificar los valores del conjunto de tablas de Iceberg y establecer cuándo se eliminarán definitivamente las versiones anteriores de los archivos de acuerdo con sus especificaciones. Esto se puede hacer mediante la asignación de valores a las propiedades `vacuum_min_snapshots_to_keep` y `vacuum_max_snapshot_age_seconds`. Para obtener más información sobre cómo modificar las propiedades del conjunto de tablas de Iceberg, consulte ALTER TABLE SET PROPERTIES en la Guía del usuario de Athena. Para obtener más información sobre los pares clave-valor de las propiedades de la tabla de Iceberg, consulte Propiedades de la tabla en al Guía del usuario de Athena.

   ```
   ALTER TABLE iceberg-table-name SET TBLPROPERTIES (
     'vacuum_min_snapshots_to_keep'='your-specified-value',
     'vacuum_max_snapshot_age_seconds'='your-specified-value'
   )
   ```

   c. Ejecute el comando `VACUUM` para eliminar los archivos de datos que ya no son necesarios para las tablas de Iceberg y a los que no hace referencia la versión actual. El comando `VACUUM` debe ejecutarse cuando ya no se haga referencia al registro eliminado en la instantánea actual. Por ejemplo, `vacuum_max_snapshot_age_seconds` después de la

eliminación. Para obtener más información sobre VACUUM con Athena y la sintaxis, consulte VACUUM.

```
VACUUM iceberg-table-name
```

Ejemplo de eliminación temporal y definitiva del almacenamiento sin conexión de Apache Spark

Para eliminar un registro de la tabla de Iceberg OfflineStore de forma temporal y, después, de forma definitiva, mediante Apache Spark, puede seguir las mismas instrucciones que en el Ejemplo de eliminación temporal y definitiva del almacenamiento sin conexión de Amazon Athena anterior, pero utilizando los procedimientos de Spark. Para ver una lista completa de procedimientos, consulte Spark Procedures en la documentación de Apache Iceberg.

- Cuando realice una eliminación temporal del OfflineStore: en lugar de usar el comando DELETE de Athena, use el comando DELETE FROM de Apache Spark.
- Para eliminar el registro de las versiones anteriores de las tablas de Iceberg y eliminar de forma definitiva el registro del OfflineStore:
  - Al cambiar la configuración de la tabla Iceberg: en lugar de utilizar el comando ALTER TABLE de Athena, utilice el procedimiento expire_snapshots.
  - Para eliminar los archivos de datos que ya no son necesarios de las tablas de Iceberg: en lugar de utilizar el comando VACUUM de Athena, utilice el procedimiento remove_orphan_files.

Tipos de colección

Los tipos de colección proporcionan una forma de organizar y estructurar los datos para una recuperación y un análisis eficientes. Se utilizan en las bases de datos de ML para definir el esquema de un conjunto de datos y sus elementos. En Amazon SageMaker Feature Store, los tipos de colección admitidos incluyen lista, conjunto y vector.

Las colecciones son una agrupación de elementos en la que cada elemento de la colección debe tener el mismo tipo de característica (String, Integral o Fractional). Por ejemplo, una colección puede contener elementos con todos los tipos de características de los elementos como Fractional, pero una colección no puede contener elementos con algunos tipos de características como Fractional y algunos tipos de características como String.

Actualmente, solo los grupos de características del almacenamiento en línea `InMemory` admiten tipos de colección. En la siguiente lista se describen las opciones de tipo de colección.

Lista: una colección ordenada de elementos.

- La longitud de la lista viene determinada por el número de elementos que hay en la colección.
- Ejemplo: puede tener una lista como ['a', 'b', 'a'], porque la lista conserva el orden y puede tener elementos repetidos.

Conjunto: una colección desordenada de elementos únicos.

- La longitud del conjunto viene determinada por el número de elementos únicos que hay en la colección.
- Ejemplo: no puede tener un conjunto como ['a', 'b', 'a'] porque contiene un elemento repetido. En cambio, el conjunto tendrá los elementos ['a', 'b'], porque el conjunto solo contiene elementos únicos.

Vector: una lista especializada que representa una matriz de elementos de tamaño fijo. El orden de los elementos tiene importancia, de modo que las posiciones de los elementos representan determinadas propiedades de los datos.

- Los elementos del tipo de colección vectorial deben tener el tipo de característica `Fractional`.
- Solo puede tener un tipo de colección vectorial por grupo de características de nivel `InMemory` de almacenamiento en línea.
- Predeterminará la dimensión (número de elementos en el vector) del vector que se especifica mediante `VectorDimension`. El límite máximo de dimensiones es 8192.
- Ejemplo: puede tener un vector como [4,2, -6,3, 4,2], en el que el primer, el segundo y el tercer elemento puedan representar las posiciones x, y, z en el espacio físico.

No hay límites en la longitud de las colecciones, siempre que no superen el tamaño máximo de un registro. Para obtener el tamaño máximo de un registro, consulte Cuotas, reglas de nomenclatura y tipos de datos.

Duración del tiempo de vida (TTL) de los registros

Amazon SageMaker Feature Store ofrece la opción de eliminar de forma definitiva los registros de la tienda en línea una vez transcurrido un tiempo, con la duración del tiempo de vida (TTL) (`TtlDuration`). El registro caducará cuando se alcance el `EventTime` más `TtlDuration` del registro, o `ExpiresAt` = `EventTime` + `TtlDuration`. La `TtlDuration` se puede aplicar a nivel de grupo de características, donde todos los registros del grupo de características tendrán la `TtlDuration` de forma predeterminada, o a nivel de registro individual. Si no se especifica la `TtlDuration`, el valor predeterminado es `null` y el registro permanecerá en el almacenamiento en línea hasta que se sobrescriba.

Un registro eliminado mediante `TtlDuration` se elimina de forma permanente, es decir, se elimina definitivamente del almacenamiento en línea, y el registro eliminado se agrega al almacenamiento sin conexión. Para obtener más información sobre los modos de borrado y borrado definitivos, consulta `DeleteRecord`la guía de referencia de las SageMaker API de Amazon. Cuando un registro se elimina de forma permanente, se vuelve inmediatamente inaccesible mediante Feature Store APIs.

> **Important**
>
> TTL suele eliminar los elementos caducados en pocos días. En función del tamaño y el nivel de actividad de una tabla, la operación de eliminación real de un elemento vencido puede variar. Debido a que TTL está destinado a ser un proceso en segundo plano, la naturaleza de la capacidad utilizada para el vencimiento y la eliminación de elementos a través de TTL es variable (pero gratuita). Para obtener más información sobre cómo se eliminan los elementos de una tabla de DynamoDB, consulte Cómo funciona: uso del período de vida (TL) de DynamoDB.

`TtlDuration`debe ser un diccionario que contenga a `Unit` y a`Value`, donde `Unit` debe ser una cadena con los valores «segundos», «minutos», «horas», «días» o «semanas» y `Value` debe ser un número entero mayor o igual a 1. `TtlDuration`se puede aplicar mientras se utilizan los `CreateFeatureGroup` caracteres,`UpdateFeatureGroup`, y `PutRecord` APIs. Consulta la sintaxis de solicitud y respuesta en la documentación del SDK para Python (Boto3) para, y. `CreateFeatureGroup``UpdateFeatureGroup``PutRecord` APIs

- Cuando `TtlDuration` se aplica a nivel de grupo de entidades (mediante `CreateFeatureGroup` o `UpdateFeatureGroup` APIs), la aplicada `TtlDuration` pasa a ser la predeterminada `TtlDuration` para todos los registros que se agreguen al grupo de entidades desde el momento

en que se llama a la API. Al aplicar la `TtlDuration` con la API `UpdateFeatureGroup`, no se convertirá en la `TtlDuration` predeterminada para los registros que se crearon antes de que se llamara a la API.

Para eliminar el valor de `TtlDuration` predeterminado de un grupo de características existente, utilice la API `UpdateFeatureGroup` y establezca `TtlDuration`, `Unit` y `Value` en `null`.

- Cuando la `TtlDuration` se aplica a nivel de registro (por ejemplo, mediante una API `PutRecord`), la duración de la `TtlDuration` se aplica a ese registro y se utiliza en lugar de la `TtlDuration` predeterminada a nivel de grupo de características.
- Cuando la `TtlDuration` se aplica a nivel de grupo de características, es posible que la `TtlDuration` tarde unos minutos en surtir efecto.
- Si la `TtlDuration` se usa cuando no hay un almacenamiento en línea, recibirá un mensaje de error `Validation Exception (400)`.

El siguiente código de ejemplo muestra cómo aplicar la `TtlDuration` al actualizar un grupo de características, de modo que los registros que se agreguen al grupo de características después de ejecutar la API caduquen, de forma predeterminada, cuatro semanas después de la hora del evento.

```
import boto3

sagemaker_client = boto3.client("sagemaker")
feature_group_name = '<YOUR_FEATURE_GROUP_NAME>'

sagemaker_client.update_feature_group(
    FeatureGroupName=feature_group_name,
    OnlineStoreConfig={
        TtlDuration:{
            Unit: "Weeks",
            Value: 4
        }
    }
)
```

Puede usar la API `DescribeFeatureGroup` para ver la `TtlDuration` predeterminada.

Para ver los tiempos de caducidad `ExpiresAt` (en formato ISO-8601 según la hora UTC), utilizando el `GetRecord` o `BatchGetRecord` APIs debe `ExpirationTimeResponse` configurarlo en. `ENABLED` Consulta la sintaxis de solicitud y respuesta en la documentación del SDK para Python (Boto3) para, y. `DescribeFeatureGroup` `GetRecord` `BatchGetRecord` APIs

Configuraciones de almacenamiento del almacén de características

Amazon SageMaker Feature Store consta de una tienda online y una tienda offline. El almacenamiento en línea permite buscar características en tiempo real para realizar inferencias, mientras que el almacenamiento sin conexión contiene datos históricos para el entrenamiento de modelos y la inferencia por lotes. Al crear un grupo de características, tiene la opción de habilitar el almacenamiento en línea, el almacenamiento sin conexión o ambos. Cuando habilitas ambos, se sincronizan para evitar discrepancias entre los datos de entrenamiento y los de entrega. Para obtener más información sobre el almacenamiento en línea y el almacenamiento sin conexión, así como otros conceptos del almacén de características, consulte Conceptos del almacén de características.

Los siguientes temas tratan sobre los tipos de almacenamiento del almacenamiento en línea y los formatos de tablas del almacenamiento sin conexión.

Temas

- Almacenamiento en línea
- Almacenamiento sin conexión
- Modos de rendimiento

Almacenamiento en línea

El almacenamiento en línea es un almacén de datos de baja latencia y alta disponibilidad que proporciona una búsqueda de características en tiempo real. Por lo general, se utiliza para atender modelos de machine learning (ML). Cuando cree un grupo de características, puede elegir entre el almacenamiento en línea estándar (`Standard`) o el almacenamiento en línea integrada en la memoria (`InMemory`). De esta forma, puede seleccionar el tipo de almacenamiento que mejor se adapte a los patrones de lectura y escritura de una aplicación concreta, teniendo en cuenta el rendimiento y el costo. Para obtener más información sobre los precios, consulta Amazon SageMaker Pricing.

El almacenamiento en línea contiene las siguientes opciones de `StorageType`. Para obtener más información sobre el contenido del almacenamiento en línea, consulte `OnlineStoreConfig`.

Tipo de almacenamiento estándar

El nivel `Standard` es un almacén de datos administrado de baja latencia para los grupos de características del almacenamiento en línea. Proporciona una recuperación rápida de datos para atender modelos de ML para sus aplicaciones. `Standard` es el tipo de almacenamiento predeterminado.

Tipo de almacenamiento en memoria

El nivel `InMemory` es un almacén de datos administrado para los grupos de características del almacenamiento en línea que admite recuperaciones de muy baja latencia. Proporciona una recuperación de datos a gran escala en tiempo real para atender los modelos de ML que se utilizan en aplicaciones de alto rendimiento. El `InMemory` nivel funciona con Amazon ElastiCache (Redis OSS). Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon ElastiCache (Redis OSS)? .

El nivel `InMemory` del almacenamiento en línea admite los tipos de colección, a saber, lista, conjunto y vector. Para obtener más información sobre los tipos de colección `InMemory`, consulte Tipos de colección.

El almacén de características proporciona lectura y escritura de baja latencia al almacenamiento en línea. La latencia de la aplicación consta principalmente de dos componentes: latencia de infraestructura o red y latencia de API del almacén de características. La reducción de la latencia de la red ayuda a obtener las lecturas y escrituras con la latencia más baja en el almacén de características. Puede reducir la latencia de la red en Feature Store AWS PrivateLink implementándola en el punto final de tiempo de ejecución de Feature Store. Con AWS PrivateLink, puede acceder de forma privada a todas las operaciones de la API Feature Store Runtime desde su Amazon Virtual Private Cloud (VPC) de forma escalable mediante puntos de enlace de VPC de interfaz. Una AWS PrivateLink implementación con la `privateDNSEnabled` opción establecida como verdadera:

- Mantiene todo el read/write tráfico de Feature Store dentro de tu VPC.
- Mantiene el tráfico de invocación en la misma AZ que el cliente que lo originó al utilizar el almacén de características. Esto evita los «saltos» entre la AZs reducción de la latencia de la red.

Siga los pasos de Acceder a un AWS servicio mediante un punto final de VPC de interfaz para AWS PrivateLink configurarlo en Feature Store. El nombre del servicio de Feature Store Runtime AWS PrivateLink es`com.amazonaws.region.sagemaker.featurestore-runtime`.

El nivel `InMemory` del almacenamiento en línea se escala automáticamente en función del uso del almacenamiento y las solicitudes. El escalado automatizado puede tardar unos minutos en adaptarse a un nuevo patrón de uso si este cambia rápidamente. Durante el escalado automatizado:

- Las operaciones de escritura en el grupo de características pueden recibir errores de limitación. Debe volver a intentar realizar las solicitudes unos minutos más tarde.
- Las operaciones de lectura en el grupo de características pueden recibir errores de limitación. En este caso, son adecuadas las estrategias de reintento estándar.
- Es posible que las operaciones de lectura sufran una alta latencia.

El tamaño máximo predeterminado del grupo de características del nivel `InMemory` es 50 GiB.

Tenga en cuenta que, actualmente, el nivel `InMemory` solo admite grupos de características en línea, no grupos de características en línea y sin conexión, por lo que no hay replicación entre el almacenamiento sin conexión y en línea para el nivel `InMemory`. Además, actualmente, el nivel `InMemory` no admite claves de KMS administradas por el cliente.

Almacenamiento sin conexión

El almacenamiento sin conexión se utiliza para los datos históricos cuando no es necesario recuperarlos en menos de un segundo. Por lo general, se usa para la exploración de datos, el entrenamiento de modelos y la inferencia por lotes.

Al habilitar los almacenamiento sin conexión y en línea para su grupo de características, ambos se sincronizan para evitar discrepancias entre los datos de entrenamiento y los de entrega. Tenga en cuenta que, actualmente, un grupo de características del almacenamiento en línea con el tipo de almacenamiento `InMemory` habilitado no admite el grupo de características correspondiente en el almacenamiento sin conexión (no se puede replicar de en línea a sin conexión). Para obtener más información sobre el servicio de modelos de aprendizaje automático en Amazon SageMaker Feature Store, consulteAlmacenamiento en línea.

El almacenamiento sin conexión contiene las siguientes opciones de `TableFormat`. Para obtener información sobre el contenido de la tienda offline, consulta `OfflineStoreConfig`la referencia de la SageMaker API de Amazon.

Formato de tabla de Glue

El formato de `Glue` (predeterminado) es un formato de tabla de tipo Hive estándar para AWS Glue. Con AWS Glueél, puede descubrir, preparar, mover e integrar datos de múltiples fuentes. También

incluye herramientas adicionales de productividad y operaciones de datos para la creación, la ejecución de trabajos y la implementación de flujos de trabajo empresariales. Para obtener más información al respecto AWS Glue, consulte ¿Qué es AWS Glue? .

Formato de tabla de Iceberg

El formato de `Iceberg` (recomendado) es un formato de tabla abierto para tablas analíticas muy grandes. Con `Iceberg`, puede compactar los archivos de datos pequeños en un menor número de archivos grandes en la partición, lo que se traduce en consultas considerablemente más rápidas. Esta operación de compactación es simultánea y no afecta a las operaciones de lectura y escritura en curso en el grupo de características. Para obtener más información sobre la optimización de las tablas de Iceberg, consulte las guías del usuario de Amazon Athena y AWS Lake Formation.

`Iceberg` administra grandes colecciones de archivos como tablas y es compatible con las modernas operaciones analíticas de lago de datos. Si elige `Iceberg` esta opción al crear nuevos grupos de características, Amazon SageMaker Feature Store crea las `Iceberg` tablas con el formato de archivo Parquet y las registra con AWS Glue Data Catalog. Para obtener más información sobre los formatos de tabla de `Iceberg`, consulte Uso de tablas de Apache Iceberg.

> **Important**
>
> Tenga en cuenta que, en el caso de los grupo de características en formato de tabla de `Iceberg`, debe especificar `String` como el tipo de característica para la hora del evento. Si especifica cualquier otro tipo, no podrá crear el grupo de características correctamente.

Modos de rendimiento

Amazon SageMaker Feature Store ofrece dos modelos de precios entre los que elegir: los modos de rendimiento bajo demanda (`On-demand`) y aprovisionados (`Provisioned`). `On-demand`funciona mejor para un tráfico menos predecible, mientras que `Provisioned` funciona mejor para un tráfico constante y predecible.

Tiene la opción de cambiar entre los modos de rendimiento `On-demand` y `Provisioned` para un grupo de características determinado, a fin de adaptarse a los períodos en los que los patrones de tráfico de las aplicaciones cambian o son menos predecibles. Solo puede actualizar el modo de rendimiento de su grupo de características a `On-demand` una vez cada 24 horas. El modo de rendimiento se puede actualizar mediante programación mediante la UpdateFeatureGroupAPI o

mediante la interfaz de usuario de la consola. Para obtener más información sobre cómo usar la consola, consulte Uso de Amazon SageMaker Feature Store en la consola.

Puede usar el modo de rendimiento `Provisioned` con grupos de características solo sin conexión o grupos de características con el tipo de almacenamiento `Standard`. Para otras configuraciones de almacenamiento, se utiliza el modo de rendimiento `On-demand`. Para obtener más información sobre las configuraciones de almacenamiento en línea y sin conexión, consulte Almacenamiento en línea y Almacenamiento sin conexión, respectivamente.

Para obtener más información sobre los precios, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Temas

- Modo de rendimiento bajo demanda
- Modo de rendimiento aprovisionado
- Métricas del modo de rendimiento
- Límites del modo de rendimiento

Modo de rendimiento bajo demanda

El modo de rendimiento `On-demand` (predeterminado) funciona mejor cuando se utilizan grupos de características con una carga de trabajo desconocida o un tráfico de aplicaciones impredecible y no se pueden prever los requisitos de capacidad.

El modo `On-demand` le cobra por las lecturas y escrituras que realiza su aplicación en sus grupos de características. No es necesario especificar el rendimiento de lectura y escritura que se espera de la aplicación, ya que el Almacén de características se adapta instantáneamente a las cargas de trabajo a medida que aumentan o disminuyen. Solo pagará por lo que utilice, que se mide en `ReadRequestsUnits` y `WriteRequestsUnits`.

Puede activar el modo de `On-demand` rendimiento mediante CreateFeatureGroupUpdateFeatureGroup APIs o a través de la interfaz de usuario de la consola. Para obtener más información sobre cómo usar la IU de la consola, consulte Uso de Amazon SageMaker Feature Store en la consola.

> **Important**
>
> Solo puede actualizar el modo de rendimiento de su grupo de características a `On-demand` una vez cada 24 horas.

Modo de rendimiento aprovisionado

El modo de rendimiento `Provisioned` funciona mejor cuando se utilizan grupos de características con cargas de trabajo predecibles y se pueden pronosticar los requisitos de capacidad para controlar los costos. Esto puede hacer que sea más rentable para determinadas cargas de trabajo, en las que puede anticipar los requisitos de rendimiento con antelación.

Al configurar un grupo de características en el modo `Provisioned`, se especifican las unidades de capacidad, que son la cantidad máxima de capacidad que una aplicación puede consumir de un grupo de características. Si la aplicación supera esta capacidad de rendimiento `Provisioned`, se somete a una limitación controlada.

A continuación, se proporciona información sobre las unidades de capacidad de lectura y escritura.

- La recuperación de un único registro de hasta 4 KB mediante la API `GetRecord` consumirá al menos 1 RCU (unidad de capacidad de lectura). La recuperación de cargas útiles más grandes puede llevar más tiempo. El número total de unidades de capacidad de lectura necesarias depende del tamaño del elemento, incluidos un pequeño metadato por registro que añade el servicio del Almacén de características.
- Una sola solicitud de escritura con una carga útil de 1 KB que utilice la API `PutRecord` consumirá al menos 1 WCU (unidad de capacidad de escritura), y las cargas útiles fraccionarias se redondearán al KB más cercano. Es posible que consuma más en función de la hora del evento, del estado de eliminación del registro y del tiempo de vida (TTL). Para obtener más información sobre TTL, consulte Duración del tiempo de vida (TTL) de los registros.

> **Important**
>
> Al configurar las unidades de capacidad, tenga en cuenta lo siguiente:
>
> - Se le cobrará por las capacidades de lectura y escritura que aprovisione para su grupo de características, incluso si no utiliza toda la capacidad `Provisioned`.
> - Si configura una capacidad de lectura o escritura demasiado baja, es posible que sus solicitudes se vean limitadas.
> - En algunos casos, los registros pueden consumir una unidad de capacidad adicional debido a los metadatos de los registros que añade el servicio del Almacén de características para habilitar diversas características.

- Al recuperar solo un subconjunto de funciones, se utiliza `GetRecord` o `BatchGetRecord` APIs se seguirá consumiendo la RCU correspondiente a todo el registro.
- En lo que respecta a la capacidad de escritura, debe aprovisionar el doble de la capacidad máxima reciente para evitar limitaciones al realizar rellenos o ingestiones masivas que pueden dar lugar a un gran número de escrituras de registros históricos. Esto se debe a que la escritura de registros históricos consume una capacidad de escritura adicional.
- Actualmente, el Almacén de características no admite el escalado automático para el modo `Provisioned`.

Puede activar el modo de `On-demand` rendimiento mediante CreateFeatureGroupUpdateFeatureGroup APIs o a través de la interfaz de usuario de la consola. Para obtener más información sobre cómo usar la IU de la consola, consulte Uso de Amazon SageMaker Feature Store en la consola.

A continuación, se describe cómo puede aumentar o disminuir el rendimiento de RCU y WCU de sus grupos de características cuando el modo `Provisioned` está habilitado.

Aumento del rendimiento aprovisionado

Puede aumentar la RCU o la WCU tantas veces como sea necesario mediante la UpdateFeatureGroupAPI o la interfaz de usuario de la consola.

Reducción de rendimiento aprovisionado

Puede reducir la RCU y la WCU (o ambas) para los grupos de funciones mediante la UpdateFeatureGroupAPI o la interfaz de usuario de la consola.

Existe una cuota predeterminada del número de reducciones de la capacidad `Provisioned` que puede realizar en su grupo de características por día. Un día se define según la hora universal coordinada (UTC). En un día determinado, puede empezar realizando hasta cuatro disminuciones en una hora, siempre que no haya realizado todavía ninguna otra disminución durante ese día. Posteriormente, puede realizar una disminución adicional por hora siempre que no haya habido disminuciones en la hora anterior. Esto efectivamente aumenta el número máximo de reducciones a 27 al día (4 reducciones en la primera hora y 1 reducción en cada hora posterior durante un día).

Métricas del modo de rendimiento

Un grupo de características en modo `On-demand` emitirá métricas `ConsumedReadRequestsUnits` y `ConsumedWriteRequestsUnits`. Un grupo de características en modo `Provisioned` emitirá métricas `ConsumedReadCapacityUnits` y `ConsumedWriteCapacityUnits`. Para obtener más información acerca de las métricas del Almacén de características, consulte Estadísticas de Amazon SageMaker Feature Store.

Límites del modo de rendimiento

Cada uno Cuenta de AWS tiene cuotas o límites de servicio predeterminados que se aplican para garantizar la disponibilidad y gestionar los riesgos de facturación. Para obtener más información acerca de los límites y cuotas predeterminados, consulte Cuotas, reglas de nomenclatura y tipos de datos.

En algunos casos, estos límites pueden ser inferiores a lo que se indica en la documentación. Si necesita límites más elevados, puede enviar una solicitud de aumento. Es recomendable hacerlo antes de alcanzar los límites actuales para evitar interrupciones en el trabajo. Para obtener más información acerca de las cuotas de servicio y cómo solicitar un aumento de cuota, consulte AWS service quotas.

Orígenes de datos e ingestión

Los registros se agregan a los grupos de características mediante la ingestión. Según el caso de uso que desee, los registros ingeridos pueden mantenerse dentro del grupo de características o no. Esto depende de la configuración de almacenamiento, si su grupo de características utiliza el almacenamiento en línea o sin conexión. El almacenamiento sin conexión se utiliza como base de datos histórica, que se suele utilizar para la exploración de datos, el entrenamiento de modelos de machine learning (ML) y la inferencia por lotes. El almacenamiento en línea se usa como una búsqueda de registros en tiempo real, que normalmente se emplea para atender modelos de ML. Para obtener más información sobre los conceptos y la ingestión del almacén de características, consulte Conceptos del almacén de características.

Existen varias formas de llevar tus datos a Amazon SageMaker Feature Store. El almacén de características ofrece una única llamada a la API para la ingesta de datos denominada `PutRecord` que le permite ingerir datos en lotes o desde orígenes de transmisión. Puede utilizar Amazon SageMaker Data Wrangler para diseñar funciones y, a continuación, incorporarlas a su tienda de funciones. También puede utilizar Amazon EMR para la ingesta de datos por lotes a través de un conector Spark.

En los siguientes temas analizaremos las diferencias.

Temas

- Ingesta de transmisiones
- Data Wrangler con el almacén de características
- Ingestión por lotes con Amazon SageMaker Feature Store Spark

Ingesta de transmisiones

Puede utilizar orígenes de transmisión como Kafka o Kinesis como origen de datos, de donde se extraen los registros, e introducir directamente los registros al almacenamiento en línea para el entrenamiento, la inferencia o la creación de características. El grupo de características puede ingerir los registros con una llamada sincrónica a la API `PutRecord`. Dado que se trata de una llamada sincrónica a la API, es posible introducir pequeños lotes de actualizaciones en una única llamada a la API. Esto le permite mantener una alta actualización de los valores de las características y publicar valores en cuanto se detecte una actualización. También se denominan características de transmisión.

Data Wrangler con el almacén de características

Data Wrangler es una función de Studio Classic que proporciona una end-to-end solución para importar, preparar, transformar, caracterizar y analizar datos. Data Wrangler le permite diseñar sus características e incorporarlas a un grupo de características del almacenamiento sin conexión o en línea.

En las siguientes instrucciones, se exporta un cuaderno de Jupyter que contiene todo el código fuente para crear un grupo de características del Almacén de características que añada las características de Data Wrangler a un almacenamiento sin conexión o en línea.

Las instrucciones para exportar su flujo de datos de Data Wrangler al Almacén de características en la consola varían en función de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Exportación del flujo de datos de Data Wrangler al Almacén de características si su experiencia predeterminada es Studio (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel izquierdo para expandir la lista desplegable.

3. En la lista desplegable, seleccione Data Wrangler.
4. Si ya tiene una instancia de Amazon SageMaker Canvas en ejecución, elija Open Canvas.

   Si no tiene ninguna instancia de SageMaker Canvas en ejecución, elija Ejecutar en Canvas.
5. En la consola de SageMaker Canvas, selecciona Data Wrangler en el panel de navegación izquierdo.
6. Seleccione Flujos de datos para ver sus flujos de datos.
7. Seleccione + para expandir la lista desplegable.
8. Seleccione Exportar flujo de datos para expandir la lista desplegable.
9. Elija Guardar en SageMaker Feature Store (a través de un JupyterLab bloc de notas).
10. En Exportar flujo de datos como cuaderno, seleccione una de las siguientes opciones:

    - Descargar una copia local para descargar el flujo de datos a su máquina local.
    - Exportar a ubicación de S3 para descargar el flujo de datos a una ubicación de Amazon Simple Storage Service e introduzca la ubicación de Amazon S3 o seleccione Examinar para buscar su ubicación de Amazon S3.
11. Seleccione Exportar.

Una vez creado el grupo de características, también puede seleccionar y unir datos de varios grupos de características para crear nuevas características diseñadas en Data Wrangler y, a continuación, exportar el conjunto de datos a un bucket de Amazon S3.

Para obtener más información sobre cómo exportar a Feature Store, consulta Exportar a SageMaker AI Feature Store.

Ingestión por lotes con Amazon SageMaker Feature Store Spark

Amazon SageMaker Feature Store Spark es un conector de Spark que conecta la biblioteca de Spark con Feature Store. Spark con el almacén de características simplifica la ingesta de datos de los `DataFrame` de Spark a los grupos de características. Feature Store admite la ingesta de datos por lotes con Spark, utilizando tu canalización de ETL existente, en Amazon EMR, GIS, un trabajo, AWS Glue un trabajo de procesamiento de SageMaker Amazon o SageMaker un cuaderno.

Se proporcionan métodos para instalar e implementar la ingesta de datos por lotes para los desarrolladores de Python y Scala. Los desarrolladores de Python pueden usar la biblioteca `sagemaker-feature-store-pyspark` Python de código abierto para el desarrollo local, la instalación en Amazon EMR y para los Jupyter Notebooks siguiendo las instrucciones del repositorio

Spark de Amazon SageMaker Feature Store. GitHub Los desarrolladores de Scala pueden usar el conector Spark de Feature Store, disponible en el repositorio central de Maven del SDK de Spark de Amazon SageMaker Feature Store.

Puede utilizar el conector Spark para ingerir datos de las siguientes maneras, en función de si están habilitados el almacenamiento en línea, el almacenamiento sin conexión o ambos.

1. Introducir de forma predeterminada: si la tienda online está habilitada, el conector Spark primero introduce el marco de datos en la tienda online mediante la API. PutRecord Solo queda en el almacenamiento en línea el registro con la hora del evento más grande. Si está habilitado el almacenamiento sin conexión, el almacén de características incorpora su marco de datos al almacenamiento sin conexión dentro de 15 minutos. Para obtener más información sobre cómo funcionan el almacenamiento sin conexión y el almacenamiento en línea, consulte Conceptos del almacén de características.

   Puede lograr esto si no especifica `target_stores` en el método `.ingest_data(...)`.
2. Ingesta directa al almacenamiento sin conexión: si está habilitado el almacenamiento sin conexión, el conector Spark incorpora por lotes el marco de datos directamente al almacenamiento sin conexión. La ingesta directa del marco de datos al almacenamiento sin conexión no actualiza el almacenamiento en línea.

   Puede lograr esto si especifica `target_stores=["OfflineStore"]` en el método `.ingest_data(...)`.
3. Solo en la tienda en línea: si la tienda en línea está habilitada, el conector Spark introduce tu marco de datos en la tienda en línea mediante la API. PutRecord La ingesta directa del marco de datos al almacenamiento en línea no actualiza el almacenamiento sin conexión.

   Puede lograr esto si especifica `target_stores=["OnlineStore"]` en el método `.ingest_data(...)`.

Para obtener información acerca de los distintos métodos de ingestión, consulte Implementaciones de ejemplo.

Temas

- Instalación de Spark en el almacén de características
- Recuperación del JAR para el Spark del almacén de características
- Implementaciones de ejemplo

Instalación de Spark en el almacén de características

Usuarios de Scala

El SDK de Spark de Feature Store está disponible en el repositorio central de Maven del SDK de Spark de Amazon SageMaker Feature Store para los usuarios de Scala.

Requisitos

- Spark >= 3.0.0 y <= 3.3.0
- `iceberg-spark-runtime` >= 0.14.0
- Scala >= 2.12.x
- Amazon EMR >= 6.1.0 (solo si usa Amazon EMR)

Declare la dependencia en POM.xml

El conector Spark del almacén de características depende de la biblioteca `iceberg-spark-runtime`. Por lo tanto, debe agregar la versión correspondiente de la biblioteca `iceberg-spark-runtime` a la dependencia si va a ingerir datos en un grupo de características que ha creado automáticamente con el formato de tabla de Iceberg. Por ejemplo, si utiliza Spark 3.1, debe declarar lo siguiente en el `POM.xml` del proyecto:

```
 <dependency>
 <groupId>software.amazon.sagemaker.featurestore</groupId>
 <artifactId>sagemaker-feature-store-spark-sdk_2.12</artifactId>
 <version>1.0.0</version>
 </dependency>

 <dependency>
   <groupId>org.apache.iceberg</groupId>
   <artifactId>iceberg-spark-runtime-3.1_2.12</artifactId>
   <version>0.14.0</version>
</dependency>
```

Usuarios de Python

El SDK de Spark de Feature Store está disponible en el GitHubrepositorio de código abierto de Amazon SageMaker Feature Store Spark.

Requisitos

- Spark >= 3.0.0 y <= 3.3.0
- Amazon EMR >= 6.1.0 (solo si usa Amazon EMR)
- Kernel = `conda_python3`

Se recomienda configurar `$SPARK_HOME` en el directorio en el que tenga instalado Spark. Durante la instalación, el almacén de características carga el JAR necesario para `SPARK_HOME`, de modo que las dependencias se carguen automáticamente. Para que esta PySpark biblioteca funcione, es necesario que Spark inicie una JVM.

Instalación local

Para obtener más información sobre la instalación, habilite el modo detallado anexando `--verbose` al siguiente comando de instalación.

```
pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-binary :all:
```

Instalación en Amazon EMR

Cree un clúster de Amazon EMR con la versión de lanzamiento 6.1.0 o posterior. Habilite SSH para ayudarle a solucionar cualquier problema.

Puede hacer una de estas cosas para instalar la biblioteca:

- Crear un paso personalizado en Amazon EMR.
- Conectarse a su clúster mediante SSH e instalar la biblioteca desde allí.

> **Note**
>
> La siguiente información usa la versión 3.1 de Spark, pero puede especificar cualquier versión que cumpla los requisitos.

```
export SPARK_HOME=/usr/lib/spark
sudo -E pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-binary :all: --verbose
```

> **Note**
>
> Si quiere instalar el dependiente JARs automáticamente en SPARK_HOME, no utilice el paso de arranque.

Instalación en una instancia de portátil SageMaker

Instala una versión PySpark que sea compatible con el conector Spark mediante los siguientes comandos:

```
!pip3 install pyspark==3.1.1
!pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-binary :all:
```

Si va a realizar una ingestión por lotes en el almacenamiento sin conexión, las dependencias no se encuentran en el entorno de instancias del cuaderno.

```
from pyspark.sql import SparkSession
import feature_store_pyspark

extra_jars = ",".join(feature_store_pyspark.classpath_jars())

spark = SparkSession.builder \
    .config("spark.jars", extra_jars) \
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.hadoop:hadoop-
aws:3.2.1,org.apache.hadoop:hadoop-common:3.2.1") \
    .getOrCreate()
```

Instalación en cuadernos con GIS

> **Important**
>
> Debes usar la AWS Glue versión 2.0 o posterior.

Utilice la siguiente información como ayuda para instalar el PySpark conector en una sesión AWS Glue interactiva (SIG).

Amazon SageMaker Feature Store Spark requiere un JAR de conector Spark específico durante la inicialización de la sesión para cargarlo en tu bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre cómo cargar el JAR requerido en su bucket de S3, consulte Recuperación del JAR para el Spark del almacén de características.

Una vez cargado el JAR, debe proporcionar el JAR a las sesiones de GIS mediante el siguiente comando.

```
%extra_jars s3:/<YOUR_BUCKET>/spark-connector-jars/sagemaker-feature-store-spark-
sdk.jar
```

Para instalar Feature Store Spark en AWS Glue tiempo de ejecución, utilice el comando `%additional_python_modules` mágico del bloc de notas GIS. AWS Glue se ejecuta `pip` en los módulos que especificó en`%additional_python_modules`.

```
%additional_python_modules sagemaker-feature-store-pyspark-3.1
```

Antes de iniciar la AWS Glue sesión, debe utilizar los dos comandos mágicos anteriores.

Instalación en un AWS Glue trabajo

> **Important**
>
> Debe utilizar la AWS Glue versión 2.0 o posterior.

Para instalar el conector Spark en un AWS Glue trabajo, utilice el `--extra-jars` argumento para proporcionar lo necesario JARs e `--additional-python-modules` instalar el Spark Connector como parámetros del trabajo al crear el AWS Glue trabajo, como se muestra en el siguiente ejemplo. Para obtener más información sobre cómo cargar el JAR requerido en su bucket de S3, consulte Recuperación del JAR para el Spark del almacén de características.

```
glue_client = boto3.client('glue', region_name=region)
response = glue_client.create_job(
    Name=pipeline_id,
```

```
    Description='Feature Store Compute Job',
    Role=glue_role_arn,
    ExecutionProperty={'MaxConcurrentRuns': max_concurrent_run},
    Command={
        'Name': 'glueetl',
        'ScriptLocation': script_location_uri,
        'PythonVersion': '3'
    },
    DefaultArguments={
        '--TempDir': temp_dir_location_uri,
        '--additional-python-modules': 'sagemaker-feature-store-pyspark-3.1',
        '--extra-jars': "s3://<YOUR_BUCKET>/spark-connector-jars/sagemaker-feature-
store-spark-sdk.jar",
        ...
    },
    MaxRetries=3,
    NumberOfWorkers=149,
    Timeout=2880,
    GlueVersion='3.0',
    WorkerType='G.2X'
)
```

Instalación en un trabajo de Amazon SageMaker Processing

Para usar Feature Store Spark con los trabajos SageMaker de Amazon Processing, trae tu propia imagen. Para obtener más información acerca de cómo traer su propia imagen, consulte Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic. Agregue el paso de instalación a un Dockerfile. Después de insertar la imagen de Docker en un repositorio de Amazon ECR, puede utilizarla PySparkProcessor para crear el trabajo de procesamiento. Para obtener más información sobre la creación de un trabajo de procesamiento con el PySpark procesador, consulte. Ejecución de un trabajo de procesamiento con Apache Spark

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo agregar un paso de instalación al Dockerfile.

```
FROM <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.1-
cpu-py38-v1.0

RUN /usr/bin/python3 -m pip install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1 --no-
binary :all: --verbose
```

Recuperación del JAR para el Spark del almacén de características

Para recuperar el JAR de dependencias de Spark del almacén de características, debe instalar el conector Spark desde el repositorio Índice de paquetes de Python (PyPI) mediante `pip` en cualquier entorno Python con acceso a la red. Un SageMaker Jupyter Notebook es un ejemplo de un entorno Python con acceso a la red.

El siguiente comando instala el conector Spark.

```
!pip install sagemaker-feature-store-pyspark-3.1
```

Tras instalar el Spark del almacén de características, puede recuperar la ubicación del JAR y cargar el JAR a Amazon S3.

El comando `feature-store-pyspark-dependency-jars` proporciona la ubicación del JAR de dependencia necesario que agregó el Spark del almacén de características. Puede utilizar el comando para recuperar el JAR y cargarlo en Amazon S3.

```
jar_location = !feature-store-pyspark-dependency-jars
jar_location = jar_location[0]

s3_client = boto3.client("s3")
s3_client.upload_file(jar_location, "<YOUR_BUCKET>","spark-connector-jars/sagemaker-
feature-store-spark-sdk.jar")
```

Implementaciones de ejemplo

Example Python script

FeatureStoreBatchIngestion.py

```
from pyspark.sql import SparkSession
from feature_store_pyspark.FeatureStoreManager import FeatureStoreManager
import feature_store_pyspark

spark = SparkSession.builder \
                    .getOrCreate()
```

```
# Construct test DataFrame
columns = ["RecordIdentifier", "EventTime"]
data = [("1","2021-03-02T12:20:12Z"), ("2", "2021-03-02T12:20:13Z"), ("3",
 "2021-03-02T12:20:14Z")]

df = spark.createDataFrame(data).toDF(*columns)

# Initialize FeatureStoreManager with a role arn if your feature group is created by
 another account
feature_store_manager= FeatureStoreManager("arn:aws:iam::111122223333:role/role-
arn")

# Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can be
 used to create a feature group
feature_definitions = feature_store_manager.load_feature_definitions_from_schema(df)

feature_group_arn = "arn:aws:sagemaker:<AWS_REGION>:<ACCOUNT_ID>:feature-
group/<YOUR_FEATURE_GROUP_NAME>"

# Ingest by default. The connector will leverage PutRecord API to ingest your data
 in stream
# https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_feature_store_PutRecord.html
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df,
 feature_group_arn=feature_group_arn)

# To select the target stores for ingestion, you can specify the target store as the
 paramter
# If OnlineStore is selected, the connector will leverage PutRecord API to ingest
 your data in stream
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df,
 feature_group_arn=feature_group_arn, target_stores=["OfflineStore", "OnlineStore"])

# If only OfflineStore is selected, the connector will batch write the data to
 offline store directly
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df,
 feature_group_arn=feature_group_arn, target_stores=["OfflineStore"])

# To retrieve the records failed to be ingested by spark connector
failed_records_df = feature_store_manager.get_failed_stream_ingestion_data_frame()
```

Enviar un trabajo de Spark con ejemplo de script de Python

La PySpark versión requiere la importación de un JAR dependiente adicional, por lo que se necesitan pasos adicionales para ejecutar la aplicación Spark.

Si no lo especificaste `SPARK_HOME` durante la instalación, tendrás que cargar lo necesario JARs en la JVM durante la ejecución`spark-submit`. `feature-store-pyspark-dependency-jars`es un script de Python instalado por la biblioteca Spark para buscar automáticamente la ruta a todo JARs por ti.

```
spark-submit --jars `feature-store-pyspark-dependency-
jars` FeatureStoreBatchIngestion.py
```

Si ejecuta esta aplicación en Amazon EMR, le recomendamos que ejecute la aplicación en modo cliente, de modo que no necesite distribuir lo dependiente JARs a otros nodos de tareas. Agregue un paso más en el clúster de Amazon EMR con un argumento de Spark similar al siguiente:

```
spark-submit --deploy-mode client --master yarn s3:/<PATH_TO_SCRIPT>/
FeatureStoreBatchIngestion.py
```

Example Scala script

FeatureStoreBatchIngestion.scala

```
import software.amazon.sagemaker.featurestore.sparksdk.FeatureStoreManager
import org.apache.spark.sql.types.{StringType, StructField, StructType}
import org.apache.spark.sql.{Row, SparkSession}

object TestSparkApp {
  def main(args: Array[String]): Unit = {

    val spark = SparkSession.builder().getOrCreate()

    // Construct test DataFrame
    val data = List(
      Row("1", "2021-07-01T12:20:12Z"),
      Row("2", "2021-07-02T12:20:13Z"),
      Row("3", "2021-07-03T12:20:14Z")
    )
```

```
    val schema = StructType(
      List(StructField("RecordIdentifier", StringType), StructField("EventTime",
 StringType))
    )

    val df = spark.createDataFrame(spark.sparkContext.parallelize(data), schema)

    // Initialize FeatureStoreManager with a role arn if your feature group is
 created by another account
    val featureStoreManager = new
 FeatureStoreManager("arn:aws:iam::111122223333:role/role-arn")

    // Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can
 be used to create a feature group
    val featureDefinitions =
 featureStoreManager.loadFeatureDefinitionsFromSchema(df)

    val featureGroupArn = "arn:aws:sagemaker:<AWS_REGION>:<ACCOUNT_ID>:feature-
group/<YOUR_FEATURE_GROUP_NAME>"

    // Ingest by default. The connector will leverage PutRecord API to ingest your
 data in stream
    // https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_feature_store_PutRecord.html
    featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn)

    // To select the target stores for ingestion, you can specify the target store
 as the paramter
    // If OnlineStore is selected, the connector will leverage PutRecord API to
 ingest your data in stream
    featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn, List("OfflineStore",
 "OnlineStore"))

    // If only OfflineStore is selected, the connector will batch write the data to
 offline store directly
    featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn, ["OfflineStore"])

    // To retrieve the records failed to be ingested by spark connector
    val failedRecordsDf = featureStoreManager.getFailedStreamIngestionDataFrame()
  }
}
```

Enviar un trabajo de Spark

Scala

Debería poder usar el Spark del almacén de características como una dependencia normal. No se necesitan instrucciones adicionales para ejecutar la aplicación en todas las plataformas.

Procesamiento de características

El procesamiento de funciones de Amazon SageMaker Feature Store es una capacidad con la que puede transformar datos sin procesar en funciones de aprendizaje automático (ML). Le proporciona un SDK de procesador de características con el que puede transformar e ingerir datos de orígenes de datos por lotes en sus grupos de características. Con esta capacidad, el Almacén de características se ocupa de la infraestructura subyacente, lo que incluye el aprovisionamiento de los entornos de computación y la creación y el mantenimiento de Canalizaciones para cargar e ingerir datos. De esta forma, puede centrarse en las definiciones de su procesador de características, que incluyen una función de transformación (por ejemplo, el recuento de visualizaciones de productos, la media del valor de las transacciones), orígenes (dónde aplicar esta transformación) y receptores (dónde escribir los valores computados de las características).

La canalización del procesador de características es una canalización de Canalizaciones. Al tratarse de canalizaciones, también puede realizar un seguimiento de las canalizaciones programadas de procesadores de funciones basadas en la SageMaker inteligencia artificial en la consola. Para obtener más información sobre el linaje de la SageMaker IA, consulte Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML Esto incluye el seguimiento de las ejecuciones programadas, la visualización del linaje para rastrear las entidades hasta sus fuentes de datos y la visualización de los procesadores de funciones compartidas en un solo entorno. Para obtener más información sobre el uso del Almacén de características con la consola, consulte Visualización de las ejecuciones de canalizaciones desde la consola.

Temas

- SDK del procesador de características del almacén de características
- Ejecución remota del procesador de características del almacén de características
- Creación y ejecución de canalizaciones del procesador de características del almacén de características
- Ejecuciones programadas y basadas en eventos para las canalizaciones del procesador de características

- Supervise las canalizaciones SageMaker de los procesadores de funciones de Amazon Feature Store
- Permisos y roles de ejecución de IAM
- Restricciones, límites y cuotas del procesador de características
- Orígenes de datos
- Ejemplo de código de procesamiento de características para casos de uso habituales

SDK del procesador de características del almacén de características

Determine una definición del procesador de características del almacén de características mediante la decoración de sus características de transformación con el decorador `@feature_processor`. El SDK de SageMaker IA para Python (Boto3) carga automáticamente los datos de las fuentes de datos de entrada configuradas, aplica la función de transformación decorada y, a continuación, ingiere los datos transformados en un grupo de características objetivo. Las funciones de transformación decoradas deben ajustarse a la firma esperada del decorador `@feature_processor`. Para obtener más información sobre el `@feature_processor` decorador, consulta @feature_processor Decorator en Amazon SageMaker Feature Store Lee los documentos.

Con el `@feature_processor` decorador, la función de transformación se ejecuta en un entorno de ejecución de Spark en el que los argumentos de entrada proporcionados a la función y su valor devuelto son Spark. DataFrames El número de parámetros de entrada de la función de transformación debe coincidir con el número de entradas configuradas en el decorador `@feature_processor`.

Para obtener más información sobre el decorador `@feature_processor`, consulte Feature Processor Feature Store SDK for Python (Boto3).

El siguiente código contiene ejemplos básicos de uso del decorador `@feature_processor`. Para ver ejemplos de casos de uso de ejemplo más específicos, consulte Ejemplo de código de procesamiento de características para casos de uso habituales.

El SDK del procesador de funciones se puede instalar desde el SDK de SageMaker Python y sus extras mediante el siguiente comando.

```
pip install sagemaker[feature-processor]
```

En los siguientes ejemplos, *us-east-1* es la región del recurso, *111122223333* es el ID de la cuenta propietaria del recurso y *your-feature-group-name* es el nombre del grupo de características.

La siguiente es una definición básica del procesador de características, en la que el decorador `@feature_processor` configura una entrada CSV de Amazon S3 para cargarla y proporcionarla a la función de transformación (por ejemplo, `transform`), y la prepara para su incorporación a un grupo de características. Lo ejecuta la última línea.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import CSVDataSource, feature_processor

CSV_DATA_SOURCE = CSVDataSource('s3://your-bucket/prefix-to-csv/')
OUTPUT_FG = 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/your-feature-group-name'

@feature_processor(inputs=[CSV_DATA_SOURCE], output=OUTPUT_FG)
def transform(csv_input_df):
   return csv_input_df

transform()
```

El parámetro `@feature_processor` incluye:

- `inputs` (List[str]): una lista de orígenes de datos que se utilizan en el procesador de características del almacén de características. Si los orígenes de datos son grupos de características o están almacenados en Amazon S3, es posible que pueda utilizar la definiciones de orígenes de datos proporcionadas por el almacén de características para el procesador de características. Para obtener una lista completa de las definiciones de fuentes de datos proporcionadas por Feature Store, consulte la fuente de datos del procesador de funciones en Amazon SageMaker Feature Store Lea los documentos.
- `output` (str): el ARN del grupo de características para ingerir la salida de la función decorada.
- `target_stores` (Optional[List[str]]): una lista de almacenes (por ejemplo, `OnlineStore` u `OfflineStore`) para ingerir en la salida. Si no se especifica, los datos se ingieren en todos los almacenes habilitados del grupo de características de salida.
- `parameters` (Dict[str, Any]): un diccionario que se proporcionará a la función de transformación.
- `enable_ingestion` (bool): un indicador que señala si las salidas de la función de transformación se ingieren en el grupo de características de salida. Este indicador es útil durante la fase de desarrollo. Si no se especifica, la ingestión está habilitada.

Los parámetros opcionales de la función encapsulada (que se proporcionan como argumento si se proporcionan en la firma de la función) incluyen:

- `params` (Dict[str, Any]): el diccionario definido en los parámetros del `@feature_processor`. También contiene parámetros configurados por el sistema a los que se puede hacer referencia con la clave `system`, como el parámetro `scheduled_time`.
- `spark`(SparkSession): una referencia a la SparkSession instancia inicializada para la aplicación Spark.

El siguiente código es un ejemplo del uso de los parámetros `params` y `spark`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import CSVDataSource, feature_processor

CSV_DATA_SOURCE = CSVDataSource('s3://your-bucket/prefix-to-csv/')
OUTPUT_FG = 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/your-feature-group-name'

@feature_processor(inputs=[CSV_DATA_SOURCE], output=OUTPUT_FG)
def transform(csv_input_df, params, spark):

   scheduled_time = params['system']['scheduled_time']
   csv_input_df.createOrReplaceTempView('csv_input_df')
   return spark.sql(f'''
        SELECT *
        FROM csv_input_df
        WHERE date_add(event_time, 1) >= {scheduled_time}
   ''')

transform()
```

El parámetro del sistema `scheduled_time` (que se proporciona en el argumento `params` a su función) es un valor importante para respaldar el reintento de cada ejecución. El valor puede ayudar a identificar de forma única la ejecución del procesador de características y puede usarse como punto de referencia para las entradas basadas en el intervalo de fechas (por ejemplo, si solo se cargan los datos de las últimas 24 horas) para garantizar que el intervalo de entrada sea independiente del tiempo de ejecución real del código. Si el procesador de características se ejecuta según una programación (consulte Ejecuciones programadas y basadas en eventos para las canalizaciones del procesador de características), su valor se fija en la hora en la que está programada su ejecución. El argumento se puede anular durante la ejecución sincrónica mediante

la API de ejecución del SDK para admitir casos de uso como la reposición de datos o la repetición de una ejecución anterior omitida. Su valor es la hora actual si el procesador de características se ejecuta de otra manera.

Para obtener información sobre la creación de código de Spark, consulte Spark SQL Programming Guide.

Para obtener más ejemplos de código para casos de uso habituales, consulte Ejemplo de código de procesamiento de características para casos de uso habituales.

Tenga en cuenta que las funciones de transformación decoradas con `@feature_processor` no devuelven ningún valor. Para probar la función mediante programación, puede quitar o aplicar un parche al decorador `@feature_processor` para que actúe como paso a la función encapsulada. Para obtener más información sobre el `@feature_processor` decorador, consulta el SDK de Python de Amazon SageMaker Feature Store.

Ejecución remota del procesador de características del almacén de características

Para ejecutar sus procesadores de funciones en conjuntos de datos grandes que requieren un hardware más potente que el disponible localmente, puede decorar su código con el `@remote` decorador para ejecutar su código Python local como un trabajo de SageMaker entrenamiento distribuido de uno o varios nodos. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el código como un trabajo de SageMaker formación, consulte. Ejecuta tu código local como un trabajo SageMaker de formación

A continuación hay un ejemplo de uso del decorador `@remote` junto con el decorador `@feature_processor`.

```
from sagemaker.remote_function.spark_config import SparkConfig
from sagemaker.remote_function import remote
from sagemaker.feature_store.feature_processor import CSVDataSource, feature_processor

CSV_DATA_SOURCE = CSVDataSource('s3://bucket/prefix-to-csv/')
OUTPUT_FG = 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/feature-group'

@remote(
    spark_config=SparkConfig(),
    instance_type="ml.m5.2xlarge",
    dependencies="/local/requirements.txt"
)
```

```
@feature_processor(
    inputs=[CSV_DATA_SOURCE],
    output=OUTPUT_FG,
)
def transform(csv_input_df):
   return csv_input_df

transform()
```

El parámetro `spark_config` indica que el trabajo remoto se ejecuta como una aplicación de Spark. La `SparkConfig` instancia se puede usar para configurar la configuración de Spark y proporcionar dependencias adicionales a la aplicación Spark JARs, como archivos y archivos de Python.

Para realizar iteraciones más rápidas a la hora de desarrollar el código de procesamiento de características, puede especificar el argumento `keep_alive_period_in_seconds` en el decorador `@remote` para conservar los recursos configurados en un grupo en caliente para los siguientes trabajos de entrenamiento. Para obtener más información sobre los grupos en caliente, consulte `KeepAlivePeriodInSeconds` en la Guía de referencia de API.

El siguiente código es un ejemplo de `requirements.txt:` local.

```
sagemaker>=2.167.0
```

De este modo, se instalará la versión del SageMaker SDK correspondiente en una tarea remota necesaria para ejecutar el método anotado por. `@feature-processor`

Creación y ejecución de canalizaciones del procesador de características del almacén de características

El SDK para procesadores de funciones permite APIs convertir sus definiciones de procesadores de funciones en una canalización de SageMaker IA totalmente gestionada. Para obtener más información acerca de Canalizaciones, consulte Información general de canalizaciones. Para convertir sus definiciones de procesadores de funciones en una canalización de SageMaker IA, utilice la `to_pipeline` API con su definición de procesador de funciones. Puede programar las ejecuciones de su procesador de funciones, puede programarlas, monitorizarlas desde el punto de vista operativo con CloudWatch métricas e integrarlas EventBridge para que actúen como fuentes de eventos o suscriptores. Para obtener más información sobre la supervisión de canalizaciones creadas con Canalizaciones, consulte Supervise las canalizaciones SageMaker de los procesadores de funciones de Amazon Feature Store.

Para ver las canalizaciones del procesador de características, consulte Visualización de las ejecuciones de canalizaciones desde la consola.

Si su función también está decorada con el decorador `@remote`, sus configuraciones se transfieren a la canalización del procesador de características. Puede especificar configuraciones avanzadas, como tipo y recuento de instancias de computación, dependencias del tiempo de ejecución y configuraciones de red y seguridad, mediante el decorador `@remote`.

En el siguiente ejemplo, se utilizan las letras `to_pipeline` y. `execute` APIs

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import (
    execute, to_pipeline, describe, TransformationCode
)

pipeline_name="feature-processor-pipeline"
pipeline_arn = to_pipeline(
    pipeline_name=pipeline_name,
    step=transform,
    transformation_code=TransformationCode(s3_uri="s3://bucket/prefix"),
)

pipeline_execution_arn = execute(
    pipeline_name=pipeline_name
)
```

La API `to_pipeline` es semánticamente una operación upsert. Actualiza la canalización si ya existe; de no ser así, crea una canalización.

La `to_pipeline` API acepta opcionalmente un URI de Amazon S3 que hace referencia a un archivo que contiene la definición del procesador de características para asociarlo a la canalización del procesador de características y realizar un seguimiento de la función de transformación y sus versiones en su linaje de aprendizaje automático de SageMaker IA.

Para recuperar una lista de todas las canalizaciones del procesador de características de su cuenta, puede utilizar la API `list_pipelines`. Una solicitud posterior a la API `describe` devuelve detalles relacionados con la canalización del procesador de características, incluidos, entre otros, detalles de Canalizaciones y la programación.

En el siguiente ejemplo, se utilizan las letras `list_pipelines` y. `describe` APIs

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import list_pipelines, describe
```

```
feature_processor_pipelines = list_pipelines()

pipeline_description = describe(
    pipeline_name = feature_processor_pipelines[0]
)
```

Ejecuciones programadas y basadas en eventos para las canalizaciones del procesador de características

Las ejecuciones del proceso de procesamiento de funciones de Amazon SageMaker Feature Store se pueden configurar para que se inicien de forma automática y asíncrona en función de una programación preconfigurada o como resultado de otro evento de servicio. AWS Por ejemplo, puede programar las canalizaciones de procesamiento de características para que se ejecuten el primer día de cada mes o encadenar dos canalizaciones para que una canalización objetiva se ejecute automáticamente una vez finalizada la ejecución de la canalización de origen.

Temas

- Ejecuciones basadas en una programación
- Ejecuciones basadas en eventos

Ejecuciones basadas en una programación

El SDK de Feature Processor proporciona una `schedule`API para ejecutar las canalizaciones de Feature Processor de forma recurrente con la integración de Amazon EventBridge Scheduler. La programación se puede especificar con una `cron` expresión `atrate`, o utilizando el `ScheduleExpression`parámetro con las mismas expresiones admitidas por Amazon EventBridge. La API de programación es semánticamente una operación upsert, ya que actualiza la programación si ya existe; de no ser así, la crea. Para obtener más información sobre EventBridge las expresiones y los ejemplos, consulte los tipos de programación en el EventBridge Scheduler en la Guía del usuario del EventBridge Scheduler.

Los siguientes ejemplos utilizan la API `schedule` del procesador de características, con las expresiones `at`, `rate` y `cron`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import schedule
pipeline_name='feature-processor-pipeline'
```

```
event_bridge_schedule_arn = schedule(
    pipeline_name=pipeline_name,
    schedule_expression="at(2020-11-30T00:00:00)"
)

event_bridge_schedule_arn = schedule(
    pipeline_name=pipeline_name,
    schedule_expression="rate(24 hours)"
)

event_bridge_schedule_arn = schedule(
    pipeline_name=pipeline_name,
    schedule_expression="cron(0 0-23/1 ? * * 2023-2024)"
)
```

La zona horaria predeterminada para las entradas de fecha y hora en la API `schedule` está en UTC. Para obtener más información sobre las expresiones de programación de EventBridge Scheduler, consulte la documentación de referencia de la `ScheduleExpression`API de EventBridge Scheduler.

Las ejecuciones planificadas de la canalización del procesador de características proporcionan a la función de transformación el tiempo de ejecución programado, que se utilizará como un token de idempotencia o un punto de referencia fijo para las entradas basadas en un intervalo de fechas. Para deshabilitar (es decir, pausar) o volver a habilitar una programación, usa el parámetro `state` de la API `schedule` con `'DISABLED'` o `'ENABLED'`, respectivamente.

Para obtener información sobre el procesador de características, consulte Orígenes de datos del SDK del procesador de características.

Ejecuciones basadas en eventos

Es posible configurar una canalización de procesamiento de características para que se ejecute automáticamente cuando se produzca un evento AWS . El SDK de procesamiento de características proporciona una función `put_trigger` que acepta una lista de eventos de origen y una canalización objetivo. Los eventos de origen deben ser instancias de `FeatureProcessorPipelineEvent`, que especifica una canalización y eventos de estado de ejecución.

La `put_trigger` función configura una EventBridge regla y un objetivo de Amazon para enrutar los eventos y te permite especificar un patrón de EventBridge eventos para responder a cualquier AWS evento. Para obtener información sobre estos conceptos, consulta EventBridge las reglas, los objetivos y los patrones de eventos de Amazon.

Los activadores se pueden activar o desactivar. EventBridge iniciará la ejecución de una canalización objetivo utilizando la función proporcionada en el `role_arn` parámetro de la `put_trigger` API. La función de ejecución se utiliza de forma predeterminada si el SDK se utiliza en un entorno Amazon SageMaker Studio Classic o Notebook. Para obtener información sobre cómo obtener el rol de ejecución, consulte Obtención del rol de ejecución.

En el siguiente ejemplo se establece:

- Una canalización de SageMaker IA que utiliza la `to_pipeline` API y que incluye el nombre de la canalización de destino (`target-pipeline`) y la función de transformación (`transform`). Para obtener información sobre el procesador de características y su función de transformación, consulte Orígenes de datos del SDK del procesador de características.
- Un desencadenador que utiliza la API `put_trigger` y que toma `FeatureProcessorPipelineEvent` para el evento y su nombre de la canalización objetivo (`target-pipeline`).

  El `FeatureProcessorPipelineEvent` define el desencadenador para cuando el estado de la canalización de origen (`source-pipeline`) pase a ser `Succeeded`. Para obtener información sobre la función de eventos de canalización del procesador de características, consulte `FeatureProcessorPipelineEvent` en Read the Docs del almacén de características.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import put_trigger, to_pipeline,
 FeatureProcessorPipelineEvent

to_pipeline(pipeline_name="target-pipeline", step=transform)

put_trigger(
    source_pipeline_events=[
        FeatureProcessorPipelineEvent(
            pipeline_name="source-pipeline",
            status=["Succeeded"]
        )
    ],
    target_pipeline="target-pipeline"
)
```

Para ver un ejemplo del uso de desencadenadores basados en eventos para crear ejecuciones continuas y reintentos automáticos para su canalización del procesador de características, consulte Ejecuciones continuas y reintentos automáticos mediante desencadenadores basados en eventos.

Para ver un ejemplo del uso de desencadenadores basados en eventos para crear transmisiones continuas y reintentos automáticos mediante desencadenadores basados en eventos, consulte Ejemplos de orígenes de datos personalizados de transmisión.

Supervise las canalizaciones SageMaker de los procesadores de funciones de Amazon Feature Store

AWS proporciona herramientas de monitoreo para monitorear sus recursos y aplicaciones de Amazon SageMaker AI en tiempo real, informar cuando algo sale mal y tomar medidas automáticas cuando sea apropiado. Las canalizaciones del procesador de características del Almacén de características son Canalizaciones, por lo que hay disponibles mecanismos de supervisión e integraciones estándar. Las métricas operativas, como los errores de ejecución, se pueden monitorear a través de CloudWatch las métricas de Amazon y EventBridge los eventos de Amazon.

Para obtener más información sobre cómo supervisar y hacer operativo el procesador de características del almacén de características, consulte los siguientes recursos:

- Supervisión de AWS los recursos en Amazon SageMaker AI- Directrices generales sobre la actividad de supervisión y auditoría de los recursos de SageMaker IA.
- SageMaker tuberías, métricas- CloudWatch Métricas emitidas por los oleoductos.
- SageMaker cambio de estado de ejecución de la canalización- EventBridge eventos emitidos por oleoductos y ejecuciones.
- Solución de problemas de Amazon SageMaker Pipelines: consejos generales de depuración y solución de problemas para Canalizaciones.

Los registros de ejecución del Feature Store Feature Processor se encuentran en Amazon CloudWatch Logs, en el `/aws/sagemaker/TrainingJobs` grupo de registros, donde puede encontrar los flujos de registros de ejecución mediante convenciones de búsqueda. En el caso de las ejecuciones creadas mediante la invocación directa de la función decorada `@feature_processor`, encontrará los registros en la consola de su entorno de ejecución local. En el caso de las ejecuciones `@remote` condecoradas, el nombre de la secuencia de CloudWatch registros contiene el nombre de la función y la marca temporal de la ejecución. En el caso de las ejecuciones en canalización de Feature Processor, el flujo de CloudWatch registros del paso contiene la `feature-processor` cadena y el identificador de ejecución de la canalización.

Las canalizaciones de los procesadores de funciones y los estados de ejecución recientes de la tienda de características se encuentran en Amazon SageMaker Studio Classic para un grupo de

características determinado en la interfaz de usuario de Feature Store. En la interfaz de usuario se muestran los grupos de características relacionados con las canalizaciones del procesador de características como entradas o salidas. Además, la vista de linaje puede proporcionar contexto a las ejecuciones anteriores, como canalizaciones que generan datos del procesador de características y orígenes de datos, para una mayor depuración. Para obtener más información sobre el uso de la vista de linaje con Studio Classic, consulte Visualización del linaje desde la consola.

Permisos y roles de ejecución de IAM

Para usar el SDK de Amazon SageMaker Python, se requieren permisos para interactuar con él Servicios de AWS. Se requieren las siguientes políticas para disfrutar de todas las funcionalidades del procesador de características. Puede adjuntar las políticas AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess AWS gestionadas AmazonSageMakerFullAccessy las correspondientes a su función de IAM. Para obtener información sobre cómo asociar políticas a su rol de IAM, consulte Adición de políticas al rol de IAM. Para obtener detalles, consulte los siguientes ejemplos.

La política de confianza del rol al que se aplique esta política debe respetar los principios "scheduler.amazonaws.com", "sagemaker.amazonaws.com" y "glue.amazonaws.com".

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "scheduler.amazonaws.com",
                    "sagemaker.amazonaws.com",
                    "glue.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Restricciones, límites y cuotas del procesador de características

El procesamiento de funciones de Amazon SageMaker Feature Store se basa en el seguimiento del linaje mediante aprendizaje automático (ML) mediante SageMaker IA. El procesador de características del almacén de características utiliza contextos de linaje para representar y hacer un seguimiento de las canalizaciones del procesamiento de características y las versiones de las canalizaciones. Cada procesador de características del almacén de características consume al menos dos contextos de linaje (uno para la canalización de procesamiento de características y otro para la versión). Si el origen de datos de entrada o salida de una canalización de procesamiento de características cambia, se crea un contexto de linaje adicional. Para actualizar los límites de linaje con SageMaker IA ML, ponte en contacto con el equipo de AWS soporte técnico para aumentar el límite. Los límites predeterminados de los recursos utilizados por el procesador de características del almacén de características son los siguientes. Para obtener información sobre el seguimiento del linaje mediante SageMaker IA ML, consulte. Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML

Para obtener más información sobre las cuotas de SageMaker IA, consulta los puntos finales y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Límites de linaje por región

- Contextos: 500 (límite flexible)
- Artefactos: 6000 (límite flexible)
- Asociaciones: 6000 (límite flexible)

Límites de entrenamiento por región

- Tiempo máximo de ejecución de un trabajo de entrenamiento: 432 000 segundos
- Número máximo de instancias por trabajo de entrenamiento: 20
- El número máximo de solicitudes `CreateTrainingJob` que se pueden realizar por segundo en esta cuenta en la región actual: 1 TPS
- Período para mantenerse en activo para la reutilización del clúster: 3600 segundos

Número máximo de canalizaciones y ejecuciones simultáneas de canalizaciones por región

- Número máximo de canalizaciones permitidas por cuenta: 500
- Número máximo de ejecuciones simultáneas de canalizaciones permitidas por cuenta: 20

- Tiempo de espera de las ejecuciones de la canalización: 672 horas

Orígenes de datos

El procesamiento SageMaker de funciones de Amazon Feature Store admite múltiples fuentes de datos. El SDK para Python (Boto3) del procesador de características proporciona constructos para cargar datos de grupos de características u objetos almacenados en Amazon S3. Además, puede crear orígenes de datos personalizados para cargar datos de otros orígenes de datos. Para obtener información sobre los orígenes de datos proporcionadas por el almacén de características, consulte Feature Processor data source Feature Store Python SDK.

Temas

- Orígenes de datos del SDK del procesador de características
- Orígenes de datos personalizados
- Ejemplos de orígenes de datos personalizados

Orígenes de datos del SDK del procesador de características

El SDK del procesador de características de Amazon SageMaker Feature Store para Python (Boto3) proporciona construcciones para cargar datos de grupos de características u objetos almacenados en Amazon S3. Para obtener una lista completa de las definiciones de orígenes de datos proporcionadas por el almacén de características, consulte Feature Processor data source Feature Store Python SDK.

Para ver ejemplos sobre cómo utilizar las definiciones de orígenes de datos del SDK de Python del almacén de características, consulte Ejemplo de código de procesamiento de características para casos de uso habituales.

FeatureGroupDataSource

`FeatureGroupDataSource` se utiliza para especificar un grupo de características como origen de datos de entrada para un procesador de características. Los datos se pueden cargar desde un grupo de características de un almacenamiento sin conexión. Si intenta cargar los datos desde un grupo de características de un almacenamiento en línea, se producirá un error de validación. Puede especificar desplazamientos de inicio y final para limitar los datos que se cargan a un intervalo de tiempo específico. Por ejemplo, puede especificar un desplazamiento de inicio de “14 días” para

cargar solo las dos últimas semanas de datos y, además, puede especificar un desplazamiento de finalización de “7 días” para limitar la entrada de datos a la semana anterior.

Definiciones de orígenes de datos proporcionadas por el almacén de características

El SDK de Python del almacén de características contiene definiciones de orígenes de datos que se pueden usar para especificar varios orígenes de datos de entrada para un procesador de características. Entre ellas se incluyen orígenes de tablas CSV, Parquet e Iceberg. Para obtener una lista completa de las definiciones de orígenes de datos proporcionadas por el almacén de características, consulte Feature Processor data source Feature Store Python SDK.

Orígenes de datos personalizados

En esta página se describe cómo crear una clase de origen de datos personalizado y se muestran algunos ejemplos de uso. Con las fuentes de datos personalizadas, puedes usar el SDK de SageMaker IA para Python (Boto3) que se proporciona de la misma manera que si APIs utilizaras las fuentes de datos proporcionadas por Amazon SageMaker Feature Store.

Para utilizar un origen de datos personalizado para transformar e ingerir datos en un grupo de características mediante el procesamiento de características, tendrá que ampliar la clase `PySparkDataSource` con los siguientes miembros y funciones de la clase.

- `data_source_name` (str): un nombre arbitrario para el origen de datos. Por ejemplo, un ARN de Amazon Redshift, Snowflake o catálogo de Glue.
- `data_source_unique_id` (str): un identificador único que hace referencia al recurso específico al que se accede. Por ejemplo, nombre de tabla, ARN de tabla de DDB, prefijo de Amazon S3. Todo uso del mismo `data_source_unique_id` en orígenes de datos personalizados se asociará al mismo origen de datos en la vista de linaje. El linaje incluye la información sobre el código de ejecución del flujo de trabajo de procesamiento de características, los orígenes de datos que se utilizaron y la forma en que se incorporaron al grupo de características o a la característica. Para obtener más información sobre cómo ver el linaje de un grupo de características en Studio, consulte Visualización del linaje desde la consola.
- `read_data` (func): método utilizado para conectarse con el procesador de características. Devuelve un marco de datos de Spark. Para ver ejemplos, consulte Ejemplos de orígenes de datos personalizados.

Tanto `data_source_name` como `data_source_unique_id` se utilizan para identificar de forma exclusiva la entidad del linaje. A continuación, se muestra un ejemplo de una clase de origen de datos personalizado que se denomina `CustomDataSource`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import PySparkDataSource
from pyspark.sql import DataFrame

class CustomDataSource(PySparkDataSource):

    data_source_name = "custom-data-source-name"
    data_source_unique_id = "custom-data-source-id"

    def read_data(self, parameter, spark) -> DataFrame:
        your own code here to read data into a Spark dataframe
        return dataframe
```

Ejemplos de orígenes de datos personalizados

En esta sección se proporcionan ejemplos de implementaciones de orígenes de datos personalizados para procesadores de características. Para obtener más información sobre los orígenes de datos personalizados, consulte Orígenes de datos personalizados.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre nuestros clientes AWS y nosotros. AWS es responsable de proteger la infraestructura en la que se ejecutan los servicios del Nube de AWS. Los clientes son responsables de todas las tareas necesarias de configuración y administración de la seguridad. Por ejemplo, los secretos, como las credenciales de acceso a los almacenes de datos, no deben estar codificados de forma rígida en los orígenes de datos personalizados. Puede utilizarlas AWS Secrets Manager para administrar estas credenciales. Para obtener información sobre Secrets Manager, consulte ¿Qué es AWS Secrets Manager? en la guía AWS Secrets Manager del usuario. En los siguientes ejemplos, se utilizará Secrets Manager para las credenciales.

Temas

- Ejemplos de orígenes de datos personalizados de clústeres de Amazon Redshift (JDBC)
- Ejemplos de orígenes de datos personalizados de Snowflake
- Ejemplos de orígenes de datos personalizados de Databricks (JDBC)
- Ejemplos de orígenes de datos personalizados de transmisión

Ejemplos de orígenes de datos personalizados de clústeres de Amazon Redshift (JDBC)

Amazon Redshift ofrece un controlador JDBC que puede utilizarse para leer datos con Spark. Para obtener información acerca de cómo descargar el controlador JDBC de Amazon Redshift, consulte Descargar el controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift.

Para crear la clase de origen de datos personalizado de Amazon Redshift, tendrá que sobrescribir el método `read_data` de los Orígenes de datos personalizados.

Para conectarse a un clúster de Amazon Redshift, necesita:

- URL de JDBC de Amazon Redshift (*`jdbc-url`*).

  Para obtener información sobre cómo obtener la URL de JDBC de Amazon Redshift, consulte Obtención de la URL de JDBC en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Nombre de usuario (*`redshift-user`*) y contraseña (*`redshift-password`*) de Amazon Redshift.

  Para obtener información acerca de cómo crear y administrar usuarios de bases de datos mediante comandos SQL de Amazon Redshift, consulte Usuarios en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Nombre de la tablas de Amazon Redshift (*`redshift-table-name`*).

  Para obtener información acerca de cómo crear una tabla con algunos ejemplos, consulte CREATE TABLE en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- De forma opcional, si utiliza Secrets Manager, necesitará el nombre del secreto (*`secret-redshift-account-info`*) en el que guarda el nombre de usuario y contraseña de acceso a Amazon Redshift en Secrets Manager.

  Para obtener información sobre Secrets Manager, consulte Buscar secretos AWS Secrets Manager en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.
- Región de AWS (*`your-region`*)

  Para obtener información sobre cómo obtener el nombre de la región de la sesión actual mediante el SDK para Python (Boto3), consulte region_name en la documentación de Boto3.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo recuperar la URL de JDBC y el token de acceso personal de Secrets Manager y cómo anular `read_data` para su clase de origen de datos personalizado, `DatabricksDataSource`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import PySparkDataSource
import json
import boto3


class RedshiftDataSource(PySparkDataSource):

    data_source_name = "Redshift"
    data_source_unique_id = "redshift-resource-arn"

    def read_data(self, spark, params):
        url = "jdbc-url?user=redshift-user&password=redshift-password"
        aws_iam_role_arn = "redshift-command-access-role"
        secret_name = "secret-redshift-account-info"
        region_name = "your-region"

        session = boto3.session.Session()
        sm_client = session.client(
            service_name='secretsmanager',
            region_name=region_name,
        )

        secrets = json.loads(sm_client.get_secret_value(SecretId=secret_name)
["SecretString"])
        jdbc_url = url.replace("jdbc-url", secrets["jdbcurl"]).replace("redshift-user",
 secrets['username']).replace("redshift-password", secrets['password'])

        return spark.read \
             .format("jdbc") \
             .option("url", url) \
             .option("driver", "com.amazon.redshift.Driver") \
             .option("dbtable", "redshift-table-name") \
             .option("tempdir", "s3a://your-bucket-name/your-bucket-prefix") \
             .option("aws_iam_role", aws_iam_role_arn) \
             .load()
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo conectar `RedshiftDataSource` con el decorador `feature_processor`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import feature_processor

@feature_processor(
    inputs=[RedshiftDataSource()],
```

```
    output="feature-group-arn",
    target_stores=["OfflineStore"],
    spark_config={"spark.jars.packages": "com.amazon.redshift:redshift-
jdbc42:2.1.0.16"}
)
def transform(input_df):
    return input_df
```

Para ejecutar el trabajo del procesador de características de forma remota, debe proporcionar el controlador JDBC, para lo cual debe definir `SparkConfig` y pasarlo al decorador `@remote`.

```
from sagemaker.remote_function import remote
from sagemaker.remote_function.spark_config import SparkConfig

config = {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.jars.packages": "com.amazon.redshift:redshift-jdbc42:2.1.0.16"
    }
}

@remote(
    spark_config=SparkConfig(configuration=config),
    instance_type="ml.m5.2xlarge",
)
@feature_processor(
    inputs=[RedshiftDataSource()],
    output="feature-group-arn",
    target_stores=["OfflineStore"],
)
def transform(input_df):
    return input_df
```

Ejemplos de orígenes de datos personalizados de Snowflake

Snowflake proporciona un conector Spark que puede utilizar para su decorador `feature_processor`. Para obtener información sobre el conector de Snowflake para Spark, consulte Snowflake Connector for Spark en la documentación de Snowflake.

Para crear la clase de origen de datos personalizado de Snowflake, tendrá que anular el método `read_data` de los Orígenes de datos personalizados y agregar paquetes de conectores Spark a la ruta de clases de Spark.

Para conectarse a un origen de datos de Snowflake, necesita:

- URL de Snowflake (*sf-url*).

  Para obtener información sobre cómo URLs acceder a las interfaces web de Snowflake, consulte los identificadores de cuenta en la documentación de Snowflake.
- Base de datos de Snowflake (*sf-database*).

  Para obtener información sobre cómo obtener el nombre de la base de datos de Snowflake, consulte CURRENT_DATABASE en la documentación de Snowflake.
- Esquema de base de datos de Snowflake (*sf-schema*).

  Para obtener información sobre cómo obtener el nombre del esquema de Snowflake, consulte CURRENT_SCHEMA en la documentación de Snowflake.
- Almacén de Snowflake (*sf-warehouse*).

  Para obtener información sobre cómo obtener el nombre del almacén de Snowflake, consulte CURRENT_WAREHOUSE en la documentación de Snowflake.
- Nombre de la tabla de Snowflake (*sf-table-name*).
- De forma opcional, si utiliza Secrets Manager, necesitará el nombre del secreto (*secret-snowflake-account-info*) en el que guarda el nombre de usuario y contraseña de acceso a Snowflake en Secrets Manager.

  Para obtener información sobre Secrets Manager, consulte Buscar secretos AWS Secrets Manager en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.
- Región de AWS (*your-region*)

  Para obtener información sobre cómo obtener el nombre de la región de la sesión actual mediante el SDK para Python (Boto3), consulte region_name en la documentación de Boto3.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo recuperar el nombre de usuario y la contraseña de Snowflake de Secrets Manager y cómo anular la función `read_data` para su clase de origen de datos personalizado, `SnowflakeDataSource`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import PySparkDataSource
from sagemaker.feature_store.feature_processor import feature_processor
import json
import boto3
```

```
class SnowflakeDataSource(PySparkDataSource):

    sf_options = {
        "sfUrl" : "sf-url",
        "sfDatabase" : "sf-database",
        "sfSchema" : "sf-schema",
        "sfWarehouse" : "sf-warehouse",
    }

    data_source_name = "Snowflake"
    data_source_unique_id = "sf-url"

    def read_data(self, spark, params):
        secret_name = "secret-snowflake-account-info"
        region_name = "your-region"

        session = boto3.session.Session()
        sm_client = session.client(
            service_name='secretsmanager',
            region_name=region_name,
        )

        secrets = json.loads(sm_client.get_secret_value(SecretId=secret_name)
["SecretString"])
        self.sf_options["sfUser"] = secrets.get("username")
        self.sf_options["sfPassword"] = secrets.get("password")

        return spark.read.format("net.snowflake.spark.snowflake") \
                        .options(**self.sf_options) \
                        .option("dbtable", "sf-table-name") \
                        .load()
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo conectar `SnowflakeDataSource` con el decorador `feature_processor`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import feature_processor

@feature_processor(
    inputs=[SnowflakeDataSource()],
    output=feature-group-arn,
    target_stores=["OfflineStore"],
```

```
    spark_config={"spark.jars.packages": "net.snowflake:spark-snowflake_2.12:2.12.0-
spark_3.3"}
)
def transform(input_df):
    return input_df
```

Para ejecutar el trabajo del procesador de características de forma remota, debe proporcionar los paquetes, para lo cual debe definir `SparkConfig` y pasarlo al decorador `@remote`. En los paquetes de Spark en el siguiente ejemplo `spark-snowflake_2.12` es la versión de Scala del procesador de características, `2.12.0` es la versión de Snowflake que desea utilizar y `spark_3.3` es la versión de Spark del procesador de características.

```
from sagemaker.remote_function import remote
from sagemaker.remote_function.spark_config import SparkConfig

config = {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.jars.packages": "net.snowflake:spark-snowflake_2.12:2.12.0-spark_3.3"
    }
}

@remote(
    spark_config=SparkConfig(configuration=config),
    instance_type="ml.m5.2xlarge",
)
@feature_processor(
    inputs=[SnowflakeDataSource()],
    output="feature-group-arn>",
    target_stores=["OfflineStore"],
)
def transform(input_df):
    return input_df
```

Ejemplos de orígenes de datos personalizados de Databricks (JDBC)

Spark puede leer datos de Databricks mediante el controlador JDBC de Databricks. Para obtener información sobre el controlador JDBC de Databricks, consulte Configure the Databricks ODBC and JDBC drivers en la documentación de Databricks.

> **Note**
>
> Puede leer los datos de cualquier otra base de datos si incluye el controlador JDBC correspondiente en la ruta de clases de Spark. Para obtener más información, consulte JDBC To Other Databases en la Guía de Spark SQL.

Para crear la clase de origen de datos personalizado de Databricks, tendrá que anular el método `read_data` de los Orígenes de datos personalizados y agregar paquetes de conectores Spark a la ruta de clases de Spark.

Para conectarse a un origen de datos de Databricks, necesita:

- URL de Databricks (*`databricks-url`*).

  Para obtener información sobre la URL de Databricks, consulte Building the connection URL for the Databricks driver en la documentación de Databricks.
- Token de acceso personal de Databricks (*`personal-access-token`*).

  Para obtener información sobre el token de acceso a Databricks, consulte Databricks personal access token authentication en la documentación de Databricks.
- Nombre del catálogo de datos (*`db-catalog`*).

  Para obtener información sobre el nombre del catálogo de Databricks, consulte Catalog name en la documentación de Databricks.
- Nombre del esquema (*`db-schema`*).

  Para obtener información sobre el nombre del esquema de Databricks, consulte Schema name en la documentación de Databricks.
- Nombre de la tabla (*`db-table-name`*).

  Para obtener información sobre el nombre de la tabla de Databricks, consulte Table name en la documentación de Databricks.
- De forma opcional, si utiliza Secrets Manager, necesitará el nombre del secreto (*`secret-databricks-account-info`*) en el que guarda el nombre de usuario y contraseña de acceso a Databricks en Secrets Manager.

Para obtener información sobre Secrets Manager, consulte Buscar secretos AWS Secrets Manager en la Guía del AWS Secrets Manager usuario.

- Región de AWS (*your-region*)

  Para obtener información sobre cómo obtener el nombre de la región de la sesión actual mediante el SDK para Python (Boto3), consulte region_name en la documentación de Boto3.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo recuperar la URL de JDBC y el token de acceso personal de Secrets Manager y cómo sobrescribir `read_data` para su clase de origen de datos personalizado, `DatabricksDataSource`.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import PySparkDataSource
import json
import boto3


class DatabricksDataSource(PySparkDataSource):

    data_source_name = "Databricks"
    data_source_unique_id = "databricks-url"

    def read_data(self, spark, params):
        secret_name = "secret-databricks-account-info"
        region_name = "your-region"

        session = boto3.session.Session()
        sm_client = session.client(
            service_name='secretsmanager',
            region_name=region_name,
        )

        secrets = json.loads(sm_client.get_secret_value(SecretId=secret_name)
["SecretString"])
        jdbc_url = secrets["jdbcurl"].replace("personal-access-token", secrets['pwd'])

        return spark.read.format("jdbc") \
                        .option("url", jdbc_url) \
                        .option("dbtable","`db-catalog`.`db-schema`.`db-table-name`") \
                        .option("driver", "com.simba.spark.jdbc.Driver") \
                        .load()
```

El siguiente ejemplo muestra cómo cargar el jar del controlador JDBC, *jdbc-jar-file-name*.jar, a Amazon S3 para agregarlo a la ruta de clases de Spark. Para obtener información sobre cómo descargar el controlador JDBC de Spark (*jdbc-jar-file-name*.jar) de Databricks, consulte Download JDBC Driver en el sitio web de Databricks.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import feature_processor

@feature_processor(
    inputs=[DatabricksDataSource()],
    output=feature-group-arn,
    target_stores=["OfflineStore"],
    spark_config={"spark.jars": "s3://your-bucket-name/your-bucket-prefix/jdbc-jar-file-name.jar"}
)
def transform(input_df):
    return input_df
```

Para ejecutar el trabajo del procesador de características de forma remota, debe proporcionar los jars, para lo cual debe definir `SparkConfig` y pasarlo al decorador `@remote`.

```
from sagemaker.remote_function import remote
from sagemaker.remote_function.spark_config import SparkConfig

config = {
    "Classification": "spark-defaults",
    "Properties": {
      "spark.jars": "s3://your-bucket-name/your-bucket-prefix/jdbc-jar-file-name.jar"
    }
}

@remote(
    spark_config=SparkConfig(configuration=config),
    instance_type="ml.m5.2xlarge",
)
@feature_processor(
    inputs=[DatabricksDataSource()],
    output="feature-group-arn",
    target_stores=["OfflineStore"],
)
def transform(input_df):
    return input_df
```

Ejemplos de orígenes de datos personalizados de transmisión

Puede conectarse a orígenes de datos de transmisión, como Amazon Kinesis, y crear transformaciones con Spark Structured Streaming para leer orígenes de datos de transmisión. Para obtener información sobre el conector de Kinesis, consulte Kinesis Connector para Spark Structured Streaming en. GitHub Para obtener información sobre Amazon Kinesis, consulte What Is Amazon Kinesis Data Streams? en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis.

Para crear la clase de origen de datos personalizado de Amazon Kinesis, tendrá que ampliar la clase `BaseDataSource` y anular el método `read_data` de Orígenes de datos personalizados.

Para conectarse a un flujo de datos de Amazon Kinesis, necesita:

- ARN de Kinesis (*`kinesis-resource-arn`*).

  Para obtener información sobre la transmisión de datos de Kinesis ARNs, consulte Amazon Resource Names (ARNs) para Kinesis Data Streams en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis.
- Nombre de flujo de datos de Kinesis (*`kinesis-stream-name`*).
- Región de AWS (*`your-region`*)

  Para obtener información sobre cómo obtener el nombre de la región de la sesión actual mediante el SDK para Python (Boto3), consulte region_name en la documentación de Boto3.

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import BaseDataSource
from sagemaker.feature_store.feature_processor import feature_processor

class KinesisDataSource(BaseDataSource):

    data_source_name = "Kinesis"
    data_source_unique_id = "kinesis-resource-arn"

    def read_data(self, spark, params):
        return spark.readStream.format("kinesis") \
            .option("streamName", "kinesis-stream-name") \
            .option("awsUseInstanceProfile", "false") \
            .option("endpointUrl", "https://kinesis.your-region.amazonaws.com")
            .load()
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo conectar `KinesisDataSource` con el decorador `feature_processor`.

```
from sagemaker.remote_function import remote
from sagemaker.remote_function.spark_config import SparkConfig
import feature_store_pyspark.FeatureStoreManager as fsm

def ingest_micro_batch_into_fg(input_df, epoch_id):
    feature_group_arn = "feature-group-arn"
    fsm.FeatureStoreManager().ingest_data(
        input_data_frame = input_df,
        feature_group_arn = feature_group_arn
    )

@remote(
    spark_config=SparkConfig(
        configuration={
            "Classification": "spark-defaults",
            "Properties":{
                "spark.sql.streaming.schemaInference": "true",
                "spark.jars.packages": "com.roncemer.spark/spark-sql-
kinesis_2.13/1.2.2_spark-3.2"
            }
        }
    ),
    instance_type="ml.m5.2xlarge",
    max_runtime_in_seconds=2419200 # 28 days
)
@feature_processor(
    inputs=[KinesisDataSource()],
    output="feature-group-arn"
)
def transform(input_df):
    output_stream = (
        input_df.selectExpr("CAST(rand() AS STRING) as partitionKey", "CAST(data AS
 STRING)")
        .writeStream.foreachBatch(ingest_micro_batch_into_fg)
        .trigger(processingTime="1 minute")
        .option("checkpointLocation", "s3a://checkpoint-path")
        .start()
    )
    output_stream.awaitTermination()
```

En el código de ejemplo anterior, se utilizan algunas opciones de la transmisión estructurada de Spark para transmitir microlotes al grupo de características. Para ver una lista completa de opciones, consulte la guía de programación de transmisión estructurada en la documentación de Apache Spark.

- El modo receptor `foreachBatch` es una característica que permite aplicar operaciones y escribir lógica en los datos de salida de cada microlote de una consulta de transmisión.

  Para obtener más información`foreachBatch`, consulte el uso de Foreach y la Guía de programación de ForeachBatch streaming estructurado de Apache Spark.
- La opción `checkpointLocation` guarda periódicamente el estado de la aplicación de transmisión. El registro de transmisión se guarda en la ubicación del punto de control *`s3a://checkpoint-path`*.

  Para obtener información sobre la opción `checkpointLocation`, consulte Recovering from Failures with Checkpointing en la guía de programación de transmisión estructurada de Apache Spark.
- La configuración `trigger` define la frecuencia con la que se desencadena el procesamiento por microlotes en una aplicación de transmisión. En el ejemplo, el tipo de desencadenador de tiempo de procesamiento se utiliza con intervalos de microlotes de un minuto, según lo especificado en `trigger(processingTime="1 minute")`. Para reponer desde un origen de transmisión, puede usar el tipo de desencadenador disponible en este momento, según lo especificado en `trigger(availableNow=True)`.

  Para ver una lista completa de tipos de `trigger`, consulte Triggers en la guía de programación de transmisión estructurada de Apache Spark.

Transmisiones continuas y reintentos automáticos mediante desencadenadores basados en eventos

El procesador de funciones utiliza SageMaker Training como infraestructura de cómputo y tiene un límite máximo de tiempo de ejecución de 28 días. Puede utilizar desencadenadores basados en eventos para ampliar la transmisión continua durante un período de tiempo más prolongado y recuperarse de errores transitorios. Para obtener más información sobre las ejecuciones programadas y basadas en eventos, consulte Ejecuciones programadas y basadas en eventos para las canalizaciones del procesador de características.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo configurar un desencadenador basado en eventos para que la canalización del procesador de características de transmisión funcione de forma

continua. Para ello se utiliza la función de transformación de transmisión definida en el ejemplo anterior. Es posible configurar una canalización objetivo para que se desencadene cuando se produzca un evento `STOPPED` o `FAILED` durante la ejecución de una canalización de origen. Tenga en cuenta que se utiliza la misma canalización como origen y objetivo para que se ejecute de forma continua.

```
import sagemaker.feature_store.feature_processor as fp
from sagemaker.feature_store.feature_processor import FeatureProcessorPipelineEvent
from sagemaker.feature_store.feature_processor import
 FeatureProcessorPipelineExecutionStatus

streaming_pipeline_name = "streaming-pipeline"
streaming_pipeline_arn = fp.to_pipeline(
    pipeline_name = streaming_pipeline_name,
    step = transform # defined in previous section
)

fp.put_trigger(
    source_pipeline_events=FeatureProcessorPipelineEvents(
        pipeline_name=source_pipeline_name,
        pipeline_execution_status=[
            FeatureProcessorPipelineExecutionStatus.STOPPED,
            FeatureProcessorPipelineExecutionStatus.FAILED]
    ),
    target_pipeline=target_pipeline_name
)
```

Ejemplo de código de procesamiento de características para casos de uso habituales

Los siguientes ejemplos incluyen muestras de código de procesamiento de características para casos de uso habituales. Para ver un ejemplo de cuaderno más detallado que muestre casos de uso específicos, consulta el cuaderno de procesamiento de características de Amazon SageMaker Feature Store.

En los siguientes ejemplos, *`us-east-1`* es la región del recurso, *`111122223333`* es el ID de la cuenta propietaria del recurso y *`your-feature-group-name`* es el nombre del grupo de características.

El conjunto de datos `transactions` utilizado en los siguientes ejemplos tiene el siguiente esquema:

```
'FeatureDefinitions': [
  {'FeatureName': 'txn_id', 'FeatureType': 'String'},
  {'FeatureName': 'txn_time', 'FeatureType': 'String'},
  {'FeatureName': 'credit_card_num', 'FeatureType': 'String'},
  {'FeatureName': 'txn_amount', 'FeatureType': 'Fractional'}
]
```

Temas

- Unión de datos desde varios orígenes de datos
- Agregación en ventanas deslizantes
- Agregación en ventanas de saltos de tamaño constante
- Promoción del almacenamiento sin conexión al almacenamiento en línea
- Transformaciones con la biblioteca Pandas
- Ejecuciones continuas y reintentos automáticos mediante desencadenadores basados en eventos

Unión de datos desde varios orígenes de datos

```
@feature_processor(
    inputs=[
        CSVDataSource('s3://bucket/customer'),
        FeatureGroupDataSource('transactions')
    ],
    output='arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/your-feature-group-name'
)
def join(transactions_df, customer_df):
  '''Combine two data sources with an inner join on a common column'''

  return transactions_df.join(
    customer_df, transactions_df.customer_id == customer_df.customer_id, "inner"
  )
```

Agregación en ventanas deslizantes

```
@feature_processor(
    inputs=[FeatureGroupDataSource('transactions')],
    output='arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/your-feature-group-name'
```

```
)
def sliding_window_aggregates(transactions_df):
    '''Aggregates over 1-week windows, across 1-day sliding windows.'''
    from pyspark.sql.functions import window, avg, count

    return (
        transactions_df
            .groupBy("credit_card_num", window("txn_time", "1 week", "1 day"))
            .agg(avg("txn_amount").alias("avg_week"), count("*").alias("count_week"))
            .orderBy("window.start")
            .select("credit_card_num", "window.start", "avg_week", "count_week")
    )
```

Agregación en ventanas de saltos de tamaño constante

```
@feature_processor(
    inputs=[FeatureGroupDataSource('transactions')],
    output='arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/your-feature-group-
name'
)
def tumbling_window_aggregates(transactions_df, spark):
    '''Aggregates over 1-week windows, across 1-day tumbling windows, as a SQL
 query.'''

    transactions_df.createOrReplaceTempView('transactions')
    return spark.sql(f'''
        SELECT credit_card_num, window.start, AVG(amount) AS avg, COUNT(*) AS count
        FROM transactions
        GROUP BY credit_card_num, window(txn_time, "1 week")
        ORDER BY window.start
    ''')
```

Promoción del almacenamiento sin conexión al almacenamiento en línea

```
@feature_processor(
    inputs=[FeatureGroupDataSource('transactions')],
    target_stores=['OnlineStore'],
    output='arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/transactions'
)
def offline_to_online():
    '''Move data from the offline store to the online store of the same feature
 group.'''
```

```
    transactions_df.createOrReplaceTempView('transactions')
    return spark.sql(f'''
        SELECT txn_id, txn_time, credit_card_num, amount
        FROM
            (SELECT *,
            row_number()
            OVER
                (PARTITION BY txn_id
                ORDER BY "txn_time" DESC, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC)
            AS row_number
            FROM transactions)
        WHERE row_number = 1
    ''')
```

Transformaciones con la biblioteca Pandas

Transformaciones con la biblioteca Pandas

```
@feature_processor(
    inputs=[FeatureGroupDataSource('transactions')],
    target_stores=['OnlineStore'],
    output='arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/transactions'
)
def pandas(transactions_df):
    '''Author transformations using the Pandas interface.

    Requires PyArrow to be installed via pip.
    For more details: https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/user_guide/
pandas_on_spark
    '''
    import pyspark.pandas as ps

    # PySpark DF to Pandas-On-Spark DF (Distributed DF with Pandas interface).
    pandas_on_spark_df = transactions_df.pandas_api()
    # Pandas-On-Spark DF to Pandas DF (Single Machine Only).
    pandas_df = pandas_on_spark_df.to_pandas()

    # Reverse: Pandas DF to Pandas-On-Spark DF
    pandas_on_spark_df = ps.from_pandas(pandas_df)
    # Reverse: Pandas-On-Spark DF to PySpark DF
    spark_df = pandas_on_spark_df.to_spark()
```

```
    return spark_df
```

Ejecuciones continuas y reintentos automáticos mediante desencadenadores basados en eventos

```
from sagemaker.feature_store.feature_processor import put_trigger, to_pipeline,
 FeatureProcessorPipelineEvent
from sagemaker.feature_store.feature_processor import
 FeatureProcessorPipelineExecutionStatus

streaming_pipeline_name = "target-pipeline"

to_pipeline(
    pipeline_name=streaming_pipeline_name,
    step=transform
)

put_trigger(
    source_pipeline_events=[
        FeatureProcessorPipelineEvent(
            pipeline_name=streaming_pipeline_name,
            pipeline_execution_status=[
            FeatureProcessorPipelineExecutionStatus.STOPPED,
            FeatureProcessorPipelineExecutionStatus.FAILED]
        )
    ],
    target_pipeline=streaming_pipeline_name
)
```

Búsqueda de características en los grupos de características

Con Amazon SageMaker Feature Store, puedes buscar las funciones que has creado en tus grupos de características. Puede buscar entre todas las características sin necesidad de seleccionar primero un grupo de características. La funcionalidad de búsqueda ayuda a encontrar rápidamente las características que sean pertinentes para su caso de uso.

> **Note**
>
> Los grupos de funciones en los que buscas funciones deben estar dentro de tu Región de AWS y Cuenta de AWS. En el caso de los grupos de características compartidos, los grupos

de características deben poder ser detectados por su Cuenta de AWS. Para obtener más instrucciones sobre cómo compartir el catálogo del grupo de características y garantizar la detección, consulte Compartir el catálogo del grupo de características.

Si forma parte de un equipo, y los compañeros de equipo buscan características para utilizarlas en sus modelos, podrán buscarlas entre todas las características de todos los grupos de características.

Puede añadir parámetros y descripciones que permitan búsquedas para que sea más fácil detectar las características. Para obtener más información, consulte Adición de metadatos que permiten búsquedas a las características.

Puedes buscar funciones mediante la consola o mediante la operación de la `Search`API en la SageMaker IA. En la tabla siguiente se muestran todos los metadatos que se pueden buscar y se indica si puede buscarlos en la consola o con la API.

Metadatos que se pueden buscar	Nombre del campo de API	¿Se pueden buscar en la consola?
Todos los parámetros	AllParameters	Sí
Hora de creación	CreationTime	Sí
Description (Descripción)	Description (Descripción)	Sí
Nombre del grupo de características	FeatureGroupName	No
Nombre de la característica	FeatureName	Sí
Tipo de característica	FeatureType	No
Last modified time (Hora de la última modificación)	LastModifiedTime	No
Parameters	Parámetros. *key*	Sí

Métodos para buscar características

Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada. Elija una de las siguientes instrucciones en función de su caso de uso.

Búsqueda de características si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. (Opcional) Para ver sus características, seleccione Mi cuenta. Para ver las características compartidas, seleccione Entre cuentas.
5. En la pestaña Catálogo de características, elija Mi cuenta para ver sus grupos de características.
6. En la pestaña Catálogo de características, elija Entre cuentas para ver los grupos de características que otras personas le han permitido detectar. En Creado por, puede ver el ID de la cuenta del propietario del recurso.
7. Puede buscar su característica en la lista desplegable Buscar:

   - (Opcional) Para filtrar la búsqueda, elija el icono de filtro situado junto a la lista desplegable Buscar. Puede utilizar filtros para especificar parámetros o intervalos de fechas en los resultados de la búsqueda. Si busca un parámetro, especifique su clave y su valor. Para buscar sus características, especifique intervalos de tiempo o borre (anule la selección) las columnas que no desee consultar.
   - En el caso de los recursos compartidos, solo puede editar los metadatos de los grupos de características o las definiciones de características si cuenta con el permiso de acceso correspondiente concedido por la cuenta propietaria del recurso. El permiso de detección por sí solo no le permitirá editar metadatos ni definiciones de características. Para obtener más información acerca de cómo conceder permisos de acceso, consulte Habilitar el acceso entre cuentas.

Búsqueda de características mediante el SDK para Python (Boto3)

El código de esta sección utiliza la `Search`operación de AWS SDK para Python (Boto3) para ejecutar la consulta de búsqueda para encontrar características en sus grupos de características.

Para obtener información sobre los otros idiomas para enviar una consulta, consulta Consulte también en la referencia de las SageMaker API de Amazon.

Para ver más ejemplos y recursos del Almacén de características, consulte Recursos de Amazon SageMaker Feature Store.

El siguiente código muestra diferentes ejemplos de consultas de búsqueda que utilizan la API:

```
# Return all features in your feature groups
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureMetadata",
)

# Search for all features that belong to a feature group that contain the "ver"
 substring
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureMetadata",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
            },
        ]
    }
)

# Search for all features that belong to a feature group that have the EXACT name
 "airport"
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureMetadata",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Equals',
                'Value': 'airport'
            },
        ]
    }
)
```

```
# Search for all features that belong to a feature group that contains the name "ver"
AND have a name that contains "wha"
AND have a parameter (key or value) that contains "hea"

sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureMetadata",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
            },
            {
                'Name': 'FeatureName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'wha'
            },
            {
                'Name': 'AllParameters',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'hea'
            },
        ]
    }
)

# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its
 name
OR features that have a name that contain "wha"
OR features that have a parameter (key or value) that contains "hea"

sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureMetadata",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
            },
            {
                'Name': 'FeatureName',
```

```
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'wha'
            },
            {
                'Name': 'AllParameters',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'hea'
            },
        ],
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
 "And"
    }
)


# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its
 name
OR features that have a name that contain "wha"
OR parameters with the value 'Sage' for the 'org' key

sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureMetadata",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
            },
            {
                'Name': 'FeatureName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'wha'
            },
            {
                'Name': 'Parameters.org',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'Sage'
            },
        ],
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
 "And"
    }
)
```

Búsqueda de grupos de características en el almacén de características

Con Amazon SageMaker Feature Store, puede buscar los grupos de características mediante la consola o la operación de búsqueda. Puede utilizar la funcionalidad de búsqueda para encontrar características y grupos de características que sean pertinentes para los modelos que está creando. Puede utilizar la funcionalidad de búsqueda para encontrar rápidamente los grupos de características que sean pertinentes para su caso de uso.

> **Note**
>
> Los grupos de funciones que estás buscando deben estar dentro de tu Región de AWS AWS cuenta o deben estar compartidos con ellos y ser visibles para ti. Cuenta de AWS Para obtener más información sobre cómo compartir el catálogo del grupo de características y garantizar la detección, consulte Compartir el catálogo del grupo de características.

En la siguiente tabla, se muestran los campos en los que se pueden realizar búsquedas y si se puede utilizar la consola para buscar un campo concreto.

Puede buscar funciones mediante Amazon SageMaker Studio Classic o la `Search`operación de la SageMaker API. En la tabla siguiente, se muestran todos los metadatos que se pueden buscar y se indica si puede buscarlos en la consola. Pueden hacerse búsquedas en las etiquetas de sus propios grupos de características, pero no en los grupos de características que usted pueda detectar.

Metadatos que se pueden buscar	Nombre del campo de API	¿Se pueden buscar en la consola?	¿Se pueden buscar entre cuentas?
Todas las etiquetas	AllTags	Sí	No
Motivo de error de creación	FailureReason	No	No
Estado de la creación	FeatureGroupStatus	Sí	Sí
Hora de creación	CreationTime	Sí	Sí

Metadatos que se pueden buscar	Nombre del campo de API	¿Se pueden buscar en la consola?	¿Se pueden buscar entre cuentas?
Description (Descripción)	Description (Descripción)	Sí	Sí
Nombre de la característica de hora del evento	EventTimeFeatureName	No	No
Definiciones de características	FeatureDefinitions	No	No
ARN del grupo de características	FeatureGroupARN	No	No
Nombre del grupo de características	FeatureGroupName	Sí	Sí
Configuración del almacenamiento sin conexión	OfflineStoreConfig	No	No
Estado del almacenamiento sin conexión	OfflineStoreStatus	Sí	Sí
Estado de la actualización más reciente	LastUpdateStatus	No	No
Nombre de la característica de identificador de registros	RecordIdentifierFeatureName	Sí	Sí
Tags	Tags.key	Sí	No

Búsqueda de grupos de características

Puedes usar la consola o la API de Amazon SageMaker Feature Store para encontrar tus grupos de características. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Búsqueda de grupos de características si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.
4. (Opcional) Para ver sus grupos de características, seleccione Mi cuenta. Para ver los grupos de características compartidos, seleccione Entre cuentas.
5. En la pestaña Catálogo de grupos de características, elija Mi cuenta para ver sus grupos de características.
6. En la pestaña Catálogo del grupo de características, puede elegir Entre cuentas para ver los grupos de características que puede detectar. En Creado por, puede ver el ID de la cuenta del propietario del recurso.
7. Puede buscar su grupo de características en la lista desplegable Buscar:

   - (Opcional) Para filtrar la búsqueda, elija el icono de filtro situado junto a la lista desplegable Buscar. Puede utilizar filtros para especificar parámetros o intervalos de fechas en los resultados de la búsqueda. Si busca un parámetro, especifique su clave y su valor. Para buscar sus grupos de características, puede especificar intervalos de tiempo, borrar (anular la selección) las columnas que no desee consultar, elegir los almacenes en los que buscar o buscar por estado.
   - En el caso de los recursos compartidos, solo puede editar los metadatos de los grupos de características o las definiciones de características si cuenta con el permiso de acceso correspondiente concedido por la cuenta propietaria del recurso. El permiso de detección por sí solo no le permitirá editar metadatos ni definiciones de características. Para obtener más información acerca de cómo conceder permisos de acceso, consulte Habilitar el acceso entre cuentas.

Búsqueda de grupos de características mediante SDK para Python (Boto3)

El código de esta sección utiliza la `Search`operación de AWS SDK para Python (Boto3) para ejecutar la consulta de búsqueda para encontrar grupos de características. Para obtener información sobre los otros idiomas para enviar una consulta, consulta Consulte también en la referencia de las SageMaker API de Amazon.

Para ver más ejemplos y recursos del Almacén de características, consulte Recursos de Amazon SageMaker Feature Store.

El siguiente código muestra diferentes ejemplos de consultas de búsqueda que utilizan la API:

```
# Return all feature groups
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
)

# Search for feature groups that are shared with your account
sagemaker_session.search(
    resource="FeatureGroup",
    search_expression={
        "Filters": [
            {
                "Name": "FeatureGroupName",
                "Value": "MyFeatureGroup",
                "Operator": "Contains",
            }
        ],
        "Operator": "And",
    },
    sort_by="Name",
    sort_order="Ascending",
    next_token="token",
    max_results=50,
    CrossAccountFilterOption="SameAccount"
)

# Search for all feature groups with a name that contains the "ver" substring
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
```

```
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
            },
        ]
    }
)

# Search for all feature groups that have the EXACT name "airport"
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Equals',
                'Value': 'airport'
            },
        ]
    }
)

# Search for all feature groups that contains the name "ver"
# AND have a record identifier feature name that contains "wha"
# AND have a tag (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
            },
            {
                'Name': 'RecordIdentifierFeatureName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'wha'
            },
            {
                'Name': 'AllTags',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'hea'
            },
```

```
        ]
    }
)

# Search for all feature groups with substring "ver" in its name
# OR feature groups that have a record identifier feature name that contains "wha"
# OR feature groups that have a tag (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
            },
            {
                'Name': 'RecordIdentifierFeatureName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'wha'
            },
            {
                'Name': 'AllTags',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'hea'
            },
        ],
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
 "And"
    }
)


# Search for all feature groups with substring "ver" in its name
# OR feature groups that have a record identifier feature name that contains "wha"
# OR tags with the value 'Sage' for the 'org' key
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'FeatureGroupName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'ver'
```

```
            },
            {
                'Name': 'RecordIdentifierFeatureName',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'wha'
            },
            {
                'Name': 'Tags.org',
                'Operator': 'Contains',
                'Value': 'Sage'
            },
        ],
        'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
 "And"
    }
)

# Search for all offline only feature groups
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'OnlineStoreConfig.EnableOnlineStore',
                'Operator': 'NotEquals',
                'Value': 'true'
            },
            {
                'Name': 'OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri',
                'Operator': 'Exists'
            }
        ]
    }
)

# Search for all online only feature groups
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'OnlineStoreConfig.EnableOnlineStore',
                'Operator': 'Equals',
                'Value': 'true'
```

```
            },
            {
                'Name': 'OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri',
                'Operator': 'NotExists'
            }
        ]
    }
)

# Search for all feature groups that are BOTH online and offline
sagemaker_client.search(
    Resource="FeatureGroups",
    SearchExpression={
        'Filters': [
            {
                'Name': 'OnlineStoreConfig.EnableOnlineStore',
                'Operator': 'Equals',
                'Value': 'true'
            },
            {
                'Name': 'OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri',
                'Operator': 'Exists'
            }
        ]
    }
)
```

También puede utilizar el SDK de Python AWS RAM APIs para crear recursos compartidos. A continuación, se muestra la firma de API. Para utilizar el SDK o la AWS RAM API de Python, debe adjuntar una política gestionada de acceso AWS RAM completo con el rol de ejecución.

```
response = client.create_resource_share(
    name='string',
    resourceArns=[
        'string',
    ],
    principals=[
        'string',
    ],
    tags=[
        {
            'key': 'string',
```

```
            'value': 'string'
        },
    ],
    allowExternalPrincipals=True|False,
    clientToken='string',
    permissionArns=[
        'string',
    ]
)
```

Adición de metadatos que permiten búsquedas a las características

En Amazon SageMaker Feature Store, puedes buscar entre todas tus funciones. Para que las características sean más fáciles de detectar, puede agregarles metadatos. Puede agregar los siguientes tipos de metadatos:

- Descripción: una descripción que permite búsquedas de la característica.
- Parámetros: pares clave-valor que permiten búsquedas.

La descripción puede tener hasta 255 caracteres. En cuanto a los parámetros, debe especificar un par clave-valor en la búsqueda. Puede agregar hasta 25 parámetros.

Para actualizar los metadatos de una característica, puede utilizar la consola o la operación `UpdateFeatureMetadata`.

Adición de metadatos que permiten búsquedas a las características

Puedes usar la consola o la API de Amazon SageMaker Feature Store para añadir a tus funciones metadatos con capacidad de búsqueda. Las instrucciones para usar el Almacén de características a través de la consola dependen de si ha habilitado Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Clásico como experiencia predeterminada.

Adición de metadatos a características que se pueden buscar si Studio es su experiencia predeterminada (consola)

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Datos en el panel de navegación izquierdo para expandir la lista desplegable.
3. En la lista desplegable, elija Almacén de características.

4. (Opcional) Para ver sus características, seleccione Mi cuenta. Para ver las características compartidas, seleccione Entre cuentas.
5. Para ver sus grupos de características, en la pestaña Catálogo de características, elija Mi cuenta.
6. En la pestaña Catálogo de características, elija Entre cuentas para ver los grupos de características que otras personas le han permitido detectar. En Creado por, puede ver el ID de la cuenta propietaria del recurso del grupo de características.
7. Puede buscar su característica en la lista desplegable Buscar.

   - (Opcional) Para filtrar la búsqueda, elija el icono de filtro situado junto a la lista desplegable Buscar. Puede utilizar filtros para especificar parámetros o intervalos de fechas en los resultados de la búsqueda. Si busca un parámetro, especifique su clave y su valor. Para buscar sus características con más facilidad, puede especificar intervalos de tiempo o quitar la selección de las columnas que no desee consultar.
   - En el caso de los recursos compartidos, solo puede editar los metadatos de los grupos de características o las definiciones de características si cuenta con el permiso de acceso correspondiente concedido por la cuenta propietaria del recurso. Si solo cuenta con permiso de detección no podrá editar los metadatos ni las definiciones de características. Para obtener más información acerca de cómo conceder permisos de acceso, consulte Habilitar el acceso entre cuentas.
8. Elija la característica.
9. Elija Editar metadatos.
10. En el campo Descripción, agregue o actualice la descripción.
11. En el campo Parámetros, en Parámetros, especifique un par clave-valor para el parámetro.
12. De forma opcional, elija Agregar nuevo parámetro para agregar otro parámetro.
13. Seleccione Save changes (Guardar cambios).
14. Elija Confirmar.

Adición de metadatos con capacidad de búsqueda a sus características con el SDK para Python (Boto3)

En el código de esta sección, se utiliza la operación `UpdateFeatureMetadata` de AWS SDK para Python (Boto3) para añadir metadatos con capacidad de búsqueda a sus características en distintos escenarios. Para obtener información sobre los otros idiomas para enviar una consulta, consulta Consulte también en la referencia de las SageMaker API de Amazon.

Para ver más ejemplos y recursos del Almacén de características, consulte Recursos de Amazon SageMaker Feature Store.

Add a list of parameters to a feature

Para agregar una lista de parámetros a una característica, especifique los valores de los siguientes campos:

- `FeatureGroupName`
- `Feature`
- `Parameters`

El siguiente código de ejemplo utiliza el AWS SDK para Python (Boto3) para añadir dos parámetros.

```
sagemaker_client.update_feature_metadata(
    FeatureGroupName="feature_group_name",
    FeatureName="feature-name",
    ParameterAdditions=[
        {"Key": "example-key-0", "Value": "example-value-0"},
        {"Key": "example-key-1", "Value": "example-value-1"},
    ]
)
```

Add a description to a feature

Para agregar una descripción a una característica, especifique los valores de los siguientes campos:

- `FeatureGroupName`
- `Feature`
- `Description`

```
sagemaker_client.update_feature_metadata(
    FeatureGroupName="feature-group-name",
```

```
    FeatureName="feature-name",
    Description="description"
)
```

Remove parameters for a feature

Para eliminar todos los parámetros de una característica, haga lo siguiente.

Especifique los valores en los siguientes campos:

- `FeatureGroupName`
- `Feature`

Especifique las claves de los parámetros que va a eliminar en `ParameterRemovals`.

```
sagemaker_client.update_feature_metadata(
    FeatureGroupName="feature_group_name",
    FeatureName="feature-name",
        ParameterRemovals=[
        {"Key": "example-key-0"},
        {"Key": "example-key-1"},
    ]
)
```

Remove the description for a feature

Para eliminar la descripción de una característica, haga lo siguiente.

Especifique los valores en los siguientes campos:

- `FeatureGroupName`
- `Feature`

Especifique una cadena vacía para `Description`.

```
sagemaker_client.update_feature_metadata(
    FeatureGroupName="feature-group-name",
```

```
    FeatureName="feature-name",
    Description=""
)
```

Código de ejemplo

Tras actualizar los metadatos de una característica, puede utilizar la operación `DescribeFeatureMetadata` para ver las actualizaciones que ha realizado.

El siguiente código muestra un ejemplo de flujo de trabajo mediante el AWS SDK para Python (Boto3). Este ejemplo de código hace lo siguiente:

1. Configura tu entorno de SageMaker IA.
2. Crea un grupo de características.
3. Agrega características al grupo.
4. Agrega metadatos a las características.

Para ver más ejemplos y recursos del Almacén de características, consulte Recursos de Amazon SageMaker Feature Store.

Paso 1: Configurar

Para empezar a usar Feature Store, crea sesiones de SageMaker AI, boto3 y Feature Store. Además, configure el bucket de S3 que desea utilizar para sus características. Este es su almacenamiento sin conexión. El siguiente código usa el bucket predeterminado de SageMaker AI y le agrega un prefijo personalizado.

> **Note**
>
> El rol que utilice debe tener asociadas las siguientes políticas administradas: `AmazonS3FullAccess` y `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`.

```
# SageMaker Python SDK version 2.x is required
%pip install 'sagemaker>=2.0.0'
import sagemaker
import sys
```

```
import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role
from botocore.exceptions import ClientError


prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()

sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()
sagemaker_client = boto_session.client(service_name='sagemaker', region_name=region)
```

Paso 2: Crear un grupo de características y agregar características

El siguiente código es un ejemplo de creación de un grupo de características con definiciones de características.

```
feature_group_name = "test-for-feature-metadata"
feature_definitions = [
    {"FeatureName": "feature-1", "FeatureType": "String"},
    {"FeatureName": "feature-2", "FeatureType": "String"},
    {"FeatureName": "feature-3", "FeatureType": "String"},
    {"FeatureName": "feature-4", "FeatureType": "String"},
    {"FeatureName": "feature-5", "FeatureType": "String"}
]
try:
    sagemaker_client.create_feature_group(
        FeatureGroupName=feature_group_name,
        RecordIdentifierFeatureName="feature-1",
        EventTimeFeatureName="feature-2",
        FeatureDefinitions=feature_definitions,
        OnlineStoreConfig={"EnableOnlineStore": True}
    )
except ClientError as e:
    if e.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUse":
```

```
        pass
    else:
        raise e
```

Paso 3: Agregar metadatos

Antes de agregar metadatos, utilice la operación DescribeFeatureGroup para asegurarse de que el estado del grupo de características sea Created.

```
sagemaker_client.describe_feature_group(
        FeatureGroupName=feature_group_name
    )
```

Agregue una descripción a la característica.

```
sagemaker_client.update_feature_metadata(
    FeatureGroupName=feature_group_name,
    FeatureName="feature-1",
    Description="new description"
)
```

Puede utilizar la operación DescribeFeatureMetadata para comprobar si ha actualizado correctamente la descripción del grupo de características.

```
    sagemaker_client.describe_feature_metadata(
    FeatureGroupName=feature_group_name,
    FeatureName="feature-1"
)
```

También puede utilizarla para agregar parámetros al grupo de características.

```
sagemaker_client.update_feature_metadata(
    FeatureGroupName=feature_group_name,
    FeatureName="feature-1",
```

```
    ParameterAdditions=[
        {"Key": "team", "Value": "featurestore"},
        {"Key": "org", "Value": "sagemaker"},
    ]
)
```

Puede volver a usar la operación `DescribeFeatureMetadata` para comprobar si ha agregado los parámetros correctamente.

```
    sagemaker_client.describe_feature_metadata(
    FeatureGroupName=feature_group_name,
    FeatureName="feature-1"
)
```

Creación de un conjunto de datos a partir de sus grupos de características

Después de crear un grupo de características del almacén de características en un almacenamiento sin conexión, puede optar por utilizar los siguientes métodos para obtener sus datos:

- Uso del SDK de Amazon SageMaker Python
- Ejecución de consultas SQL mediante Amazon Athena

> **Important**
>
> Feature Store requiere que los datos se registren en un catálogo AWS Glue de datos. De forma predeterminada, Feature Store crea automáticamente un catálogo de AWS Glue datos al crear un grupo de entidades.

Una vez que haya creado grupos de características para su almacenamiento sin conexión y los haya rellenado con datos, puede crear un conjunto de datos si ejecuta consultas o utiliza el SDK para unir los datos almacenados en el almacenamiento sin conexión de diferentes grupos de características. También puede unir los grupos de características en un único marco de datos de Pandas. Puede utilizar Amazon Athena para escribir y ejecutar consultas SQL.

> **Note**
>
> Para asegurarse de que sus datos estén actualizados, puede configurar un AWS Glue rastreador para que se ejecute según una programación.
> Para configurar un AWS Glue rastreador, especifique una función de IAM que utilice el rastreador para acceder a los buckets de Amazon S3 de la tienda offline. Para obtener más información, consulte Creación de un rol de IAM.
> Para obtener más información sobre cómo usar AWS Glue Athena para crear un conjunto de datos de entrenamiento para el entrenamiento y la inferencia de modelos, consulte. Uso del almacén de características con el SDK para Python (Boto3)

Uso del SDK de Amazon SageMaker Python para obtener los datos de los grupos de características

Puede usar el Feature Store APIs para crear un conjunto de datos a partir de sus grupos de características. Los científicos de datos crean conjuntos de datos de ML para el entrenamiento mediante la recuperación de datos de características de ML de uno o más grupos de características del almacenamiento sin conexión. Utilice la función `create_dataset()` para crear el conjunto de datos. Puede utilizar el SDK para hacer lo siguiente:

- Crear un conjunto de datos a partir de varios grupos de características.
- Crear un conjunto de datos a partir de grupos de características y un marco de datos de Pandas.

De forma predeterminada, el almacén de características no incluye los registros que haya eliminado del conjunto de datos. Tampoco incluye los registros duplicados. Un registro duplicado tiene el identificador de registro y el valor de la marca temporal en la columna de hora del evento.

Antes de usar el SDK para crear un conjunto de datos, debe iniciar una sesión de SageMaker IA. Utilice el siguiente código para iniciar la sesión.

```
import boto3
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.feature_store.feature_store import FeatureStore

region = boto3.Session().region_name
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
```

```
sagemaker_client = boto_session.client(
    service_name="sagemaker", region_name=region
 )
featurestore_runtime = boto_session.client(
    service_name="sagemaker-featurestore-runtime",region_name=region
)

feature_store_session = Session(
    boto_session=boto_session,
    sagemaker_client=sagemaker_client,
    sagemaker_featurestore_runtime_client=featurestore_runtime,
)

feature_store = FeatureStore(feature_store_session)
```

En el siguiente código se muestra un ejemplo de creación de un conjunto de datos a partir de varios grupos de características. En el siguiente fragmento de código, se utilizan los grupos de funciones de ejemplo "*base_fg_name*«," *first_fg_name* «y"»*second_fg_name*, que pueden no existir o tener el mismo esquema en tu Feature Store. Se recomienda reemplazar estos grupos de características por grupos de características que existan en su almacén de características. Para obtener información sobre cómo crear un grupo de características, consulte Paso 3: Crear grupos de características.

```
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup

s3_bucket_name = "offline-store-sdk-test"

base_fg_name = "base_fg_name"
base_fg = FeatureGroup(name=base_fg_name, sagemaker_session=feature_store_session)

first_fg_name = "first_fg_name"
first_fg = FeatureGroup(name=first_fg_name, sagemaker_session=feature_store_session)

second_fg_name = "second_fg_name"
second_fg = FeatureGroup(name=second_fg_name, sagemaker_session=feature_store_session)

feature_store = FeatureStore(feature_store_session)
builder = feature_store.create_dataset(
    base=base_fg,
    output_path=f"s3://{amzn-s3-demo-bucket1}",
).with_feature_group(first_fg
).with_feature_group(second_fg, "base_id", ["base_feature_1"])
```

En el siguiente código se muestra un ejemplo de creación de un conjunto de datos a partir de varios grupos de características y un marco de datos de Pandas.

```
base_data = [[1, 187512346.0, 123, 128],
             [2, 187512347.0, 168, 258],
             [3, 187512348.0, 125, 184],
             [1, 187512349.0, 195, 206]]
base_data_df = pd.DataFrame(
    base_data,
    columns=["base_id", "base_time", "base_feature_1", "base_feature_2"]
)

builder = feature_store.create_dataset(
    base=base_data_df,
    event_time_identifier_feature_name='base_time',
    record_identifier_feature_name='base_id',
    output_path=f"s3://{s3_bucket_name}"
).with_feature_group(first_fg
).with_feature_group(second_fg, "base_id", ["base_feature_1"])
```

El Feature Store le APIs proporciona métodos auxiliares para la función. `create_dataset` Puede utilizarlos para hacer lo siguiente:

- Crear un conjunto de datos a partir de varios grupos de características.
- Crear un conjunto de datos a partir de varios grupos de características y un marco de datos de Pandas.
- Crear un conjunto de datos a partir de un solo grupo de características y un marco de datos de Pandas.
- Crear un conjunto de datos utilizando una unión precisa en un momento dado en la que los registros del grupo de características unido se sucedan secuencialmente.
- Crear un conjunto de datos con los registros duplicados, en lugar de seguir el comportamiento predeterminado de la función.
- Crear un conjunto de datos con los registros eliminados, en lugar de seguir el comportamiento predeterminado de la función.
- Crear un conjunto de datos para los períodos de tiempo especificados.
- Guardar el conjunto de datos como un archivo CSV.
- Guardar el conjunto de datos como un marco de datos de Pandas.

El grupo de características base es un concepto importante para las uniones. El grupo de características base es el grupo de características que tiene otros grupos de características o el marco de datos de pandas unidos a él. Para cada conjunto de datos

Puede agregar los siguientes métodos opcionales a la función `create_dataset` para configurar la forma en que se crea el conjunto de datos:

- `with_feature_group`: realiza una unión interna entre el grupo de características base y otro grupo de características mediante el identificador de registro y el nombre de la característica objetivo en el grupo de características base. A continuación, se proporciona información sobre los parámetros que se especifican:
  - `feature_group`: el grupo de características al que se va a unir.
  - `target_feature_name_in_base`: el nombre de la característica del grupo de características base que va a utilizar como clave para la unión. El identificador de registro de los demás grupos de características son las demás claves que el almacén de características utiliza en la unión.
  - `included_feature_names`: una lista de cadenas que representan los nombres de las características del grupo de características base. Puede usar el campo para especificar las características que desea incluir en el conjunto de datos.
  - `feature_name_in_target`: cadena opcional que representa la característica del grupo de características objetivo y que se comparará con la característica objetico del grupo de características base.
  - `join_comparator`: `JoinComparatorEnum` opcional que representa el comparador trabajador al unir la característica objetivo del grupo de características base y la característica del grupo de características objetivo. Estos valores de `JoinComparatorEnum` pueden ser `GREATER_THAN`, `GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO`, `LESS_THAN`, `LESS_THAN_OR_EQUAL_TO`, `NOT_EQUAL_TO` o `EQUALS` de forma predeterminada.
  - `join_type`: `JoinTypeEnum` opcional, que representa el tipo de unión entre los grupos de características base y objetivo. Estos valores de `JoinTypeEnum` pueden ser `LEFT_JOIN`, `RIGHT_JOIN`, `FULL_JOIN`, `CROSS_JOIN` o `INNER_JOIN` de forma predeterminada.
- `with_event_time_range`: Crea un conjunto de datos mediante el intervalo de tiempo del evento que especifique.
- `as_of`: crea un conjunto de datos hasta la marca temporal que especifique. Por ejemplo, si especifica `datetime(2021, 11, 28, 23, 55, 59, 342380)` como el valor, crea un conjunto de datos hasta el 28 de noviembre de 2021.

- `point_time_accurate_join`: crea un conjunto de datos en el que todos los valores de hora del evento del grupo de características base son inferiores a todos los valores de hora del evento del grupo de características o del marco de datos de Pandas al que se une.
- `include_duplicated_records`: mantiene los valores duplicados en los grupos de características.
- `include_deleted_records`: mantiene los valores eliminados en los grupos de características.
- `with_number_of_recent_records_by_record_identifier`: un número entero que se especifica para determinar cuántos de los registros más recientes aparecen en el conjunto de datos.
- `with_number_of_records_by_record_identifier`: un número entero que representa el número de registros que aparecen en el conjunto de datos.

Una vez que haya configurado el conjunto de datos, puede especificar la salida mediante uno de los siguientes métodos:

- `to_csv_file`: guarda el conjunto de datos como un archivo CSV.
- `to_dataframe`: guarda el conjunto de datos como un marco de datos de Pandas.

Puede recuperar los datos que vienen después de un período de tiempo específico. El siguiente código recupera los datos después de una marca temporal.

```
fg1 = FeatureGroup("example-feature-group-1")
feature_store.create_dataset(
    base=fg1,
    output_path="s3://example-S3-path"
).with_number_of_records_from_query_results(5).to_csv_file()
```

También puede recuperar datos de un período de tiempo específico. Puede usar el siguiente código para obtener datos para un intervalo de tiempo específico:

```
fg1 = FeatureGroup("fg1")
feature_store.create_dataset(
    base=fg1,
    output_path="example-S3-path"
).with_event_time_range(
    datetime(2021, 11, 28, 23, 55, 59, 342380),
    datetime(2020, 11, 28, 23, 55, 59, 342380)
```

```
).to_csv_file() #example time range specified in datetime functions
```

Es posible que desee unir varios grupos de características a un marco de datos de Pandas en el que los valores de hora del evento del grupo de características se produzcan a más tardar en la hora del evento del marco de datos. Utilice el siguiente código como plantilla para ayudarle a realizar la unión.

```
fg1 = FeatureGroup("fg1")
fg2 = FeatureGroup("fg2")
events = [['2020-02-01T08:30:00Z', 6, 1],
          ['2020-02-02T10:15:30Z', 5, 2],
          ['2020-02-03T13:20:59Z', 1, 3],
          ['2021-01-01T00:00:00Z', 1, 4]]
df = pd.DataFrame(events, columns=['event_time', 'customer-id', 'title-id'])
feature_store.create_dataset(
    base=df,
    event_time_identifier_feature_name='event_time',
    record_identifier_feature_name='customer_id',
    output_path="s3://example-S3-path"
).with_feature_group(fg1, "customer-id"
).with_feature_group(fg2, "title-id"
).point_in_time_accurate_join(
).to_csv_file()
```

También puede recuperar los datos que vienen después de un período de tiempo específico. El siguiente código recupera los datos después del tiempo especificado por la marca temporal del método `as_of`.

```
fg1 = FeatureGroup("fg1")
feature_store.create_dataset(
    base=fg1,
    output_path="s3://example-s3-file-path"
).as_of(datetime(2021, 11, 28, 23, 55, 59, 342380)
).to_csv_file() # example datetime values
```

Consultas de ejemplo de Amazon Athena

Puede escribir consultas en Amazon Athena para crear un conjunto de datos a partir de sus grupos de características. También puede escribir consultas que creen un conjunto de datos a partir de grupos de características y un único marco de datos de Pandas.

Exploración interactiva

Esta consulta selecciona los primeros 1000 registros.

```
SELECT *
FROM <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>
LIMIT 1000
```

Instantánea más reciente sin duplicados

Esta consulta selecciona los registros no duplicados más recientes.

```
SELECT *
FROM
    (SELECT *,
         row_number()
        OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
    ORDER BY  <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC)
 AS row_num
    FROM
 <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1;
```

Instantánea más reciente sin duplicados ni registros eliminados en el almacenamiento sin conexión

Esta consulta filtra los registros eliminados y selecciona registros no duplicados del almacenamiento sin conexión.

```
SELECT *
FROM
    (SELECT *,
         row_number()
        OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
    ORDER BY  <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC)
 AS row_num
    FROM
 <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1 and
NOT is_deleted;
```

Viaje en el tiempo sin duplicados ni registros eliminados en el almacenamiento sin conexión

Esta consulta filtra los registros eliminados y selecciona registros no duplicados de un momento determinado.

```
SELECT *
FROM
    (SELECT *,
         row_number()
        OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
    ORDER BY  <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC)
 AS row_num
    FROM
 <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>
    where <EventTimeFeatureName> <= timestamp '<timestamp>')
    -- replace timestamp '<timestamp>' with just <timestamp>  if EventTimeFeature is of
 type fractional
WHERE row_num = 1 and
NOT is_deleted
```

Detección y acceso a grupos de características entre cuentas

Los científicos e ingenieros de datos pueden aprovechar la oportunidad de explorar y acceder a características que abarcan varias cuentas, a fin de promover la coherencia de datos, agilizar la colaboración y reducir la duplicación de esfuerzos.

Con Amazon SageMaker Feature Store, puedes compartir recursos de grupos de funciones entre cuentas. Los recursos que se pueden compartir en el almacén de características son las entidades del grupo de características o el catálogo del grupo de características, donde el catálogo del grupo de características contiene todas las entidades del grupo de características de su cuenta. La cuenta propietaria del recurso comparte los recursos con las cuentas consumidoras del recurso. Hay dos categorías distintas de permisos asociados al uso compartido de recursos:

- Permiso de detección: la detección significa poder ver los nombres y metadatos de los grupos de características. Cuando se comparte el catálogo del grupo de características y se concede el permiso de detección, todas las entidades del grupo de características de la cuenta desde la que se comparte (cuenta propietaria del recurso) pasan a poder ser detectadas por las cuentas con las que se comparte (cuenta consumidora del recurso). Por ejemplo, si hace que una cuenta consumidora del recurso pueda detectar el catálogo del grupo de características de la cuenta propietaria del recurso, las entidades principales de la cuenta consumidora del recurso podrán ver todos los grupos de características contenidos en la cuenta propietaria del recurso. Esto significa que la detección es “todo o nada” a nivel de cuenta (regionalizada). Este permiso se concede a las cuentas consumidoras de recursos mediante el tipo de recurso del catálogo del grupo de características.

- Permisos de acceso: los permisos de acceso se conceden a nivel de recurso del grupo de características (no a nivel de cuenta). Esto da un control más detallado sobre la concesión del acceso a los datos. Los tipos de permisos de acceso que se pueden conceder son: solo lectura, lectura-escritura y administrador. Por ejemplo, puede seleccionar que las entidades principales de la cuenta consumidora del recurso solo puedan acceder a algunos grupos de características de la cuenta propietaria del recurso, en función de las necesidades de la empresa. Este permiso se concede a las cuentas consumidoras de recursos mediante el tipo de recurso del catálogo del grupo de características y especificando las entidades del grupo de características.

Es importante tener en cuenta la distinción entre detección y acceso al configurar el uso compartido entre cuentas. Además, los métodos para compartir recursos varían en función de si se comparten grupos de características en línea o sin conexión. Para obtener información sobre los grupos de características en línea y sin conexión, consulte Conceptos del almacén de características. En los siguientes temas, puede obtener información sobre cómo aplicar los permisos de detección y acceso a sus recursos compartidos.

El siguiente diagrama de ejemplo muestra el recurso del catálogo del grupo de características en comparación con una entidad del recurso de grupo de características. El catálogo del grupo de características contiene todas las entidades del grupo de características y se puede compartir con el permiso de detección. Cuando se le concede un permiso de detección, la cuenta consumidora del recurso puede buscar y detectar todas las entidades del grupo de características de la cuenta propietaria del recurso. Una entidad del grupo de características contiene sus datos de machine learning y se puede compartir con el permiso de acceso. Cuando se le concede un permiso de acceso, la cuenta consumidora del recurso puede acceder a los datos del grupo de características, con el acceso determinado por el permiso de acceso correspondiente.



Temas

- Habilitar la detección entre cuentas
- Habilitar el acceso entre cuentas

Habilitar la detección entre cuentas

Con AWS Resource Access Manager (AWS RAM) puedes compartir de forma segura el catálogo de grupos de características, que contiene todos tus grupos de características y recursos de características, con otros Cuentas de AWS usuarios. Esto permite a los miembros del equipo buscar y detectar grupos de características y características que abarcan varias cuentas, lo que promueve la coherencia de datos, agiliza la colaboración y reduce la duplicación de esfuerzos.

La cuenta del propietario del recurso puede compartir recursos con otras personas Cuentas de AWS mediante la concesión de permisos de uso AWS RAM. La cuenta del consumidor de recursos es aquella Cuenta de AWS con la que se comparte un recurso y está limitada por los permisos otorgados por la cuenta del propietario del recurso. Si es una organización, puede aprovechar esta opción AWS Organizations, con la que puede compartir recursos de forma individual Cuentas de AWS, con todas las cuentas de la organización o en una unidad organizativa (OU), sin tener que aplicar permisos a cada cuenta. Para ver vídeos instructivos y más información sobre AWS RAM los conceptos y las ventajas, consulte ¿Qué es? AWS Resource Access Manager en la Guía del AWS RAM usuario.

En esta sección se explica cómo la cuenta propietaria del recurso puede elegir el catálogo del grupo de características y conceder el privilegio de detección a las cuentas consumidoras de recursos y, a continuación, cómo las cuentas consumidoras de recursos con el privilegio de detección pueden utilizar la función de búsqueda y detectar los grupos de características de la cuenta propietaria del recurso. El permiso de detección no otorga permisos de acceso (solo lectura, lectura-escritura o administrador). Los permisos de acceso se otorgan a nivel de recursos y no a nivel de cuenta. Para obtener información acerca de cómo otorgar permisos de acceso, consulte Habilitar el acceso entre cuentas.

En los siguientes temas se explica cómo compartir el catálogo del grupo de características y cómo buscar recursos compartidos con los permisos de detección aplicados.

Temas

- Compartir el catálogo del grupo de características
- Búsqueda de recursos detectables

Compartir el catálogo del grupo de características

El catálogo del grupo de características, `DefaultFeatureGroupCatalog`, contiene todas las entidades del grupo de características que son propiedad de la cuenta propietaria del recurso. La cuenta propietaria del recurso puede compartir el catálogo para permitir la detección de una o varias cuentas consumidoras de recursos. Esto se hace mediante la creación de un recurso compartido en AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Un grupo de características es el recurso principal de Amazon SageMaker Feature Store y se compone de definiciones de características y registros gestionados por Feature Store. Para obtener más información acerca de los grupos de características, consulte Conceptos del almacén de características.

La capacidad de detección significa que las cuentas consumidoras de recursos pueden buscar los recursos detectables. Los recursos detectables se ven como si estuvieran en su propia cuenta (salvo las etiquetas). Al permitir que se pueda detectar el catálogo del grupo de características, las cuentas consumidoras de recursos no reciben de forma predeterminada permisos de acceso (solo lectura, lectura-escritura o administrador). Los permisos de acceso se otorgan a nivel de recursos y no a nivel de cuenta. Para obtener información acerca de cómo otorgar permisos de acceso, consulte Habilitar el acceso entre cuentas.

Para permitir la detección entre cuentas, tendrás que especificar el catálogo de recursos de SageMaker IA y el catálogo de grupos de características y, al mismo tiempo, seguir las instrucciones AWS RAM para crear un recurso compartido de la guía para AWS RAM desarrolladores. A continuación, explicamos las especificaciones para usar la AWS RAM consola e instrucciones.

1. Especifique los detalles del recurso compartido:

   - Tipo de recurso: elija catálogos de recursos de SageMaker IA.
   - ARN: elija el ARN del catálogo del grupo de características con el formato: `arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:sagemaker-catalog/DefaultFeatureGroupCatalog`.

     us-east-1 es la región del recurso y *111122223333* es el ID de la cuenta propietaria del recurso.
   - ID de recurso: elija `DefaultFeatureGroupCatalog`.
2. Asocie los permisos administrados:

   - Permiso administrado: elija `AWSRAMPermissionSageMakerCatalogResourceSearch`.
3. Conceda acceso a las entidades principales:

   - Elija los tipos de entidades principales (Cuenta de AWS, organización o unidad organizativa) e introduzca el identificador correspondiente.

     Si trabaja en una organización, quizás quiera aprovechar las ventajas de AWS Organizations. Con Organizations, puede compartir recursos con una persona Cuentas de AWS, con todas las cuentas de su organización o con una unidad organizativa (OU). Esto simplifica la aplicación de permisos, ya que no hay que aplicarlos a cada cuenta. Para obtener más información sobre cómo compartir sus recursos y conceder permisos internos AWS, consulte Habilitar el uso compartido de recursos AWS Organizations en la Guía para AWS Resource Access Manager desarrolladores.

4. Revise y cree:

   - Revise y, a continuación, elija Crear recurso compartido.

Las asociaciones del recurso compartido y la entidad principal, o la cuenta del recurso compartido, pueden tardar unos minutos en completarse. Una vez establecidas la cuota de recursos y las asociaciones de entidades principales, las cuentas consumidoras de recursos especificadas reciben una invitación para unirse al recurso compartido. Las cuentas de los consumidores de recursos pueden ver y aceptar las invitaciones abriendo la página Compartidos conmigo: recursos compartidos en la AWS RAM consola. Para obtener más información sobre cómo aceptar y ver los recursos en AWS RAM, consulta Acceder a AWS los recursos que se han compartido contigo. No se envían invitaciones en los siguientes casos:

- Si forma parte de una organización AWS Organizations y el uso compartido en su organización está activado. En este caso, las entidades principales de la organización obtienen acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de recibir invitaciones.
- Si compartes con el Cuenta de AWS propietario del recurso, los directores de esa cuenta tendrán acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de invitaciones.

Para obtener más información sobre la aceptación y el uso de un recurso compartido, consulte Búsqueda de recursos detectables.

Comparta el catálogo de grupos de funciones mediante el AWS SDK para Python (Boto3)

Puede usar el formulario AWS SDK para Python (Boto3) AWS RAM APIs para crear un recurso compartido. El siguiente código es un ejemplo de un identificador de cuenta de propietario de un recurso *111122223333* en la región*us-east-1*. El propietario del recurso está creando un recurso compartido denominado *test-cross-account-catalog*. Está compartiendo el catálogo del grupo de características con el ID de la cuenta del consumidor de recursos *444455556666*. Para usar el SDK de Python AWS RAM APIs, asocie la `AWSRAMPermissionSageMakerCatalogResourceSearch` política al rol de ejecución. Consulte AWS RAM APIs para obtener más detalles.

```
#Call list resource catalogs as a prerequisite for RAM share
sagemaker_client.list_resource_catalogs()

# Share DefaultFeatureGroupCatalog with other account
ram_client = boto3.client("ram")
```

```
response = ram_client.create_resource_share(
    name='test-cross-account-catalog', # Change to your custom resource share name
    resourceArns=[
        'arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:sagemaker-catalog/' +
 'DefaultFeatureGroupCatalog', # Change 111122223333 to the resource owner account ID
    ],
    principals=[
        '444455556666', # Change 444455556666 to the resource consumer account ID
    ],
    permissionArns = ["arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionSageMakerCatalogResourceSearch"] #
 AWSRAMPermissionSageMakerCatalogResourceSearch is the only policy allowed for
 SageMaker Catalog
)
```

Las entidades principales son actores de un sistema de seguridad. En una política basada en recursos, los principales permitidos son los usuarios de IAM, las funciones de IAM, la cuenta raíz u otro servicio. AWS

Búsqueda de recursos detectables

La cuenta propietaria del recurso debe conceder permisos a las cuentas consumidoras de recursos para que puedan ser detectadas o tengan privilegios de acceso (solo lectura, lectura-escritura o administrador) a un recurso compartido. En las siguientes secciones, se proporcionan instrucciones sobre cómo aceptar una invitación a recursos compartidos y ejemplos que muestran cómo buscar grupos de características detectables.

Aceptar una invitación a recursos compartidos

Como cuenta consumidora del recurso, recibirá una invitación para unirse a un recurso compartido una vez que la cuenta propietaria del recurso le haya concedido permiso. Para aceptar la invitación a cualquier recurso compartido, abre la página Compartidos conmigo: recursos compartidos en la AWS RAM consola para ver las invitaciones y responderlas. No se envían invitaciones en los siguientes casos:

- Si formas parte de una organización AWS Organizations y la opción de compartir en tu organización está habilitada, los directores de la organización tendrán acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de invitaciones.
- Si compartes con el Cuenta de AWS propietario del recurso, los directores de esa cuenta tendrán acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de invitaciones.

Para obtener más información sobre la aceptación y el uso de un recurso compartido en AWS RAM, consulte Responder a la invitación a compartir recursos.

Ejemplo de búsqueda de grupos de características detectables

Una vez que los recursos se comparten con una cuenta de consumidor de recursos con el permiso de detección aplicado, la cuenta de consumidor de recursos puede buscar y descubrir los recursos compartidos en Amazon SageMaker Feature Store mediante la interfaz de usuario de la consola y el SDK de Feature Store. Tenga en cuenta que no puede buscar en las etiquetas para recursos entre cuentas. El número máximo de catálogos de grupos de características visibles es 1000. Para obtener más información sobre cómo conceder permisos de detección, consulte Habilitar la detección entre cuentas.

Para obtener más información sobre la visualización de los grupos de características compartidos en la consola, consulte Búsqueda de grupos de características en el almacén de características.

En el siguiente ejemplo, la cuenta del consumidor de recursos utiliza la búsqueda mediante SageMaker IA para buscar los recursos que pueda detectar cuando `CrossAccountFilterOption` está configurada en: `"CrossAccount"`

```
from sagemaker.session import Session

sagemaker_session = Session(boto_session=boto_session)

sagemaker_session.search(
    resource="FeatureGroup",
    search_expression={
        "Filters": [
            {
                "Name": "FeatureGroupName",
                "Value": "MyFeatureGroup",
                "Operator": "Contains",
            }
        ],
        "Operator": "And",
    },
    sort_by="Name",
    sort_order="Ascending",
    next_token="token",
    max_results=50,
    CrossAccountFilterOption="CrossAccount"
)
```

Para obtener más información sobre la búsqueda mediante SageMaker IA y los parámetros de solicitud, consulta Buscar en la referencia de las SageMaker API de Amazon.

Habilitar el acceso entre cuentas

Los permisos de acceso son de solo lectura, lectura-escritura y administrador. El nombre del permiso, la descripción y la lista de los APIs datos específicos disponibles para cada permiso se muestran a continuación:

- Permiso de solo lectura (`AWSRAMPermissionSageMakerFeatureGroupReadOnly`): el privilegio de lectura permite a las cuentas consumidoras de recursos leer los registros de los grupos de características compartidos y ver los detalles y los metadatos.
  - `DescribeFeatureGroup`: recupera detalles sobre un grupo de características y su configuración.
  - `DescribeFeatureMetadata`: muestra los metadatos de una característica dentro de un grupo de características.
  - `BatchGetRecord`: recupera un lote de registros de un grupo de características.
  - `GetRecord`: recupera un registro de un grupo de características.
- Permiso de lectura-escritura (`AWSRAMPermissionSagemakerFeatureGroupReadWrite`): además del permiso de lectura, el privilegio de lectura y escritura permite a las cuentas consumidoras de recursos escribir registros en los grupos de características compartidos y eliminarlos de ellos.
  - `PutRecord`: escribe un registro en un grupo de características.
  - `DeleteRecord`: elimina un registro de un grupo de características.
  - APIs enumerados en `AWSRAMPermissionSageMakerFeatureGroupReadOnly`
- Permiso de administrador (`AWSRAMPermissionSagemakerFeatureGroupAdmin`): además de los permisos de lectura y escritura, el privilegio de administrador permite a las cuentas consumidoras de recursos actualizar la descripción y los parámetros de las características de los grupos de características compartidos y actualizar la configuración de los grupos de características compartidos.
  - `DescribeFeatureMetadata`: muestra los metadatos de una característica dentro de un grupo de características.
  - `UpdateFeatureGroup`: actualiza la configuración de un grupo de características.
  - `UpdateFeatureMetadata`: actualiza la descripción y los parámetros de una característica del grupo de características.

- APIs listado en `AWSRAMPermissionSagemakerFeatureGroupReadWrite`

En los siguientes temas, aprenderá a compartir grupos de características de almacenamiento en línea y sin conexión; hay diferencias entre ambos en lo que respecta al uso compartido.

Temas

- Comparta grupos de funciones en línea con AWS Resource Access Manager
- Acceso al almacenamiento sin conexión entre cuentas

Comparta grupos de funciones en línea con AWS Resource Access Manager

Con AWS Resource Access Manager (AWS RAM) puedes compartir de forma segura los grupos de funciones en línea de Amazon SageMaker Feature Store con otros Cuentas de AWS. Esto permite a los miembros del equipo buscar y acceder a grupos de características que abarcan varias cuentas, lo que promueve la coherencia de datos, agiliza la colaboración y reduce la duplicación de esfuerzos.

La cuenta del propietario del recurso puede compartir recursos con otras personas Cuentas de AWS mediante la concesión de permisos de uso AWS RAM. La cuenta del consumidor de recursos es aquella Cuenta de AWS con la que se comparte un recurso y está limitada por los permisos otorgados por la cuenta del propietario del recurso. Si es una organización, puede aprovechar esta opción AWS Organizations, con la que puede compartir recursos de forma individual Cuentas de AWS, con todas las cuentas de la organización o en una unidad organizativa (OU), sin tener que aplicar permisos a cada cuenta. Para ver vídeos instructivos y más información sobre AWS RAM los conceptos y las ventajas, consulte ¿Qué es? AWS Resource Access Manager en la Guía del AWS RAM usuario.

Tenga en cuenta que hay un límite máximo flexible para las transacciones por segundo (TPS) por API y por Cuenta de AWS. El límite máximo de TPS se aplica a todas las transacciones de los recursos de la cuenta propietaria del recurso, por lo que las transacciones de las cuentas consumidoras de recursos también se tienen en cuenta para este límite máximo. Para obtener más información acerca de las cuotas de servicio y cómo solicitar un aumento de cuota, consulte AWS service quotas.

En esta sección, se explica cómo la cuenta propietaria del recurso puede elegir grupos de características y conceder privilegios de acceso (solo lectura, lectura-escritura y administrador) a las cuentas consumidoras de recursos y, a continuación, cómo las cuentas consumidoras de recursos con privilegios de acceso pueden utilizar esos grupos de características. Los permisos

de acceso no permiten que las cuentas consumidoras de recursos busquen y detecten grupos de características. Para permitir que las cuentas consumidoras de recursos busquen y detecten grupos de características de la cuenta propietaria del recurso, la cuenta propietaria del recurso debe conceder el permiso de detección a las cuentas consumidoras de recursos, de forma que dichas cuentas puedan detectar todos los grupos de características de la cuenta propietaria del recurso. Para obtener más información sobre cómo conceder permisos de detección, consulte Habilitar la detección entre cuentas.

Los siguientes temas muestran cómo compartir los recursos de la tienda en línea de Feature Store mediante la AWS RAM consola. Para obtener información sobre cómo compartir tus recursos y conceder permisos AWS mediante la AWS RAM consola o AWS Command Line Interface (AWS CLI), consulta Cómo compartir tus AWS recursos.

Temas

- Compartir entidades del grupo de características
- Uso de los recursos compartidos del almacenamiento en línea con permisos de acceso

Compartir entidades del grupo de características

Como cuenta de propietario del recurso, puedes usar el tipo de recurso de grupo de características de Amazon SageMaker Feature Store para compartir entidades de grupos de características, creando un recurso compartido en AWS Resource Access Manager (AWS RAM).

Utilice las siguientes instrucciones junto con las instrucciones para compartir sus AWS recursos de la Guía del AWS RAM usuario.

Al compartir el tipo de recurso del grupo de funciones mediante la AWS RAM consola, debe realizar las siguientes elecciones.

1. Especifique los detalles del recurso compartido:

   - Tipo de recurso: elige grupos de funciones de SageMaker IA.
   - ARN: elija el ARN del grupo de características con el formato: `arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/`*`your-feature-group-name`*.

     `us-east-1` es la región del recurso, `111122223333` es el ID de la cuenta propietaria del recurso y *`your-feature-group-name`* es el grupo de características que comparte.

- ID de recurso: elija el grupo de características, *your-feature-group-name*, al que desea conceder permisos de acceso.

2. Asocie los permisos administrados:

   - Permiso administrado: elija el permiso de acceso. Para obtener más información acerca de los permisos de acceso, consulte Habilitar el acceso entre cuentas.

3. Conceda acceso a las entidades principales:

   - Elija el tipo de entidad principal (Cuenta de AWS, organización, unidad organizativa, rol de IAM o usuario de IAM) e introduzca el ID o el ARN correspondientes.

4. Revise y cree:

   - Revise y, a continuación, elija Crear recurso compartido.

La concesión de un permiso de acceso no otorga a las cuentas consumidoras de recursos el permiso de detección, por lo que las cuentas consumidoras de recursos con permisos de acceso no pueden buscar ni detectar esos grupos de características. Para permitir que las cuentas consumidoras de recursos busquen y detecten grupos de características de la cuenta propietaria del recurso, la cuenta propietaria del recurso debe conceder el permiso de detección a las cuentas consumidoras de recursos, de forma que dichas cuentas puedan detectar todos los grupos de características de la cuenta propietaria del recurso. Para obtener más información sobre cómo conceder permisos de detección, consulte Habilitar la detección entre cuentas.

Si las cuentas consumidoras de recursos solo reciben permisos de acceso, las entidades del grupo de características se pueden ver en AWS RAM. Para ver los recursos disponibles AWS RAM, consulta el artículo Acceder a AWS los recursos compartidos contigo en la Guía del AWS RAM usuario.

Las asociaciones del recurso compartido y la entidad principal, o la cuenta del recurso compartido, pueden tardar unos minutos en completarse. Una vez establecidas la cuota de recursos y las asociaciones de entidades principales, las cuentas consumidoras de recursos especificadas reciben una invitación para unirse al recurso compartido. Las cuentas de los consumidores de recursos pueden ver y aceptar las invitaciones abriendo la página Compartido conmigo: recursos compartidos en la AWS RAM consola. No se envían invitaciones en los siguientes casos:

- Si formas parte de una organización AWS Organizations y la opción de compartir en tu organización está habilitada, los directores de la organización tendrán acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de invitaciones.

- Si compartes con el Cuenta de AWS propietario del recurso, los directores de esa cuenta tendrán acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de invitaciones.

Para obtener más información sobre la aceptación y el uso de un recurso compartido en AWS RAM, consulte Uso de AWS recursos compartidos en la Guía del AWS RAM usuario.

Comparta los grupos de funciones de la tienda en línea mediante AWS SDK para Python (Boto3)

Puede usar el formulario AWS SDK para Python (Boto3) AWS RAM APIs para crear un recurso compartido. El siguiente código es un ejemplo de un ID de cuenta propietaria de un recurso `111122223333` que crea un recurso compartido denominado `'test-cross-account-fg'` y comparte el grupo de características denominado `'my-feature-group'` con el ID de cuenta consumidora del recurso `444455556666` a la vez que otorga el permiso `AWSRAMPermissionSageMakerFeatureGroupReadOnly`. Para obtener más información acerca de los permisos de acceso, consulte Habilitar el acceso entre cuentas. Para usar el SDK de Python AWS RAM APIs, debe adjuntar una política administrada de acceso AWS RAM completo con la función de ejecución. Consulta la API create_resource_share para obtener AWS RAM más información.

```
import boto3

# Choose feature group name
feature_group_name = 'my-feature-group' # Change to your feature group name

# Share 'my-feature-group' with other account
ram_client = boto3.client("ram")
response = ram_client.create_resource_share(
    name='test-cross-account-fg', # Change to your custom resource share name
    resourceArns=[
        'arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/' + feature_group_name,
 # Change 111122223333 to the resource owner account ID
    ],
    principals=[
        '444455556666', # Change 444455556666 to the resource consumer account ID
    ],
    permissionArns = ["arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionSageMakerFeatureGroupReadOnly"]
)
```

Las entidades principales son actores de un sistema de seguridad. En una política basada en recursos, las entidades principales permitidas son los usuarios de IAM, los roles de IAM, la cuenta raíz u otro Servicio de AWS.

Uso de los recursos compartidos del almacenamiento en línea con permisos de acceso

La cuenta propietaria del recurso debe conceder permisos a las cuentas consumidoras de recursos para que puedan ser detectadas o tengan privilegios de solo lectura, lectura-escritura o administrador con un recurso compartido. En las siguientes secciones, se proporcionan instrucciones sobre cómo aceptar una invitación para acceder a recursos compartidos y se proporcionan ejemplos que muestran cómo ver e interactuar con grupos de características compartidos.

Aceptar una invitación para acceder a recursos compartidos con AWS RAM

Como cuenta consumidora del recurso, recibirá una invitación para unirse a un recurso compartido una vez que la cuenta propietaria del recurso le haya concedido permiso. Para aceptar la invitación a cualquier recurso compartido, abre la página Compartidos conmigo: recursos compartidos en la AWS RAM consola para ver las invitaciones y responderlas. No se envían invitaciones en los siguientes casos:

- Si formas parte de una organización AWS Organizations y la opción de compartir en tu organización está habilitada, los directores de la organización tendrán acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de invitaciones.
- Si compartes con el Cuenta de AWS propietario del recurso, los directores de esa cuenta tendrán acceso automáticamente a los recursos compartidos sin necesidad de invitaciones.

Para obtener más información sobre la aceptación y el uso de un recurso compartido en AWS RAM, consulte Uso de AWS recursos compartidos en la Guía del AWS RAM usuario.

Vea los recursos compartidos en la AWS RAM consola

La concesión de permisos de acceso no otorga a las cuentas consumidoras de recursos el permiso de detección, por lo que las cuentas consumidoras de recursos con permisos de acceso no pueden buscar ni detectar esos grupos de características. Para permitir que las cuentas consumidoras de recursos busquen y detecten grupos de características de la cuenta propietaria del recurso, la cuenta propietaria del recurso debe conceder el permiso de detección a las cuentas consumidoras de recursos, de forma que dichas cuentas puedan detectar todos los grupos de características de la cuenta propietaria del recurso. Para obtener más información sobre cómo conceder permisos de detección, consulte Habilitar la detección entre cuentas.

Para ver los recursos compartidos en la AWS RAM consola, abre la página Compartidos conmigo: recursos compartidos en la AWS RAM consola.

Ejemplo de lectura y escritura de acciones con grupos de características compartidos

Una vez que la cuenta propietaria del recurso haya concedido a la cuenta consumidora del recurso los permisos adecuados, podrá realizar acciones en los recursos compartidos mediante el SDK del almacén de características. Para ello, proporcione el ARN del recurso como `FeatureGroupName`. Para obtener el ARN del grupo de funciones, puede usar la AWS SDK para Python (Boto3) `DescribeFeatureGroup`función o la interfaz de usuario de la consola. Para obtener más información sobre el uso de la interfaz de usuario de la consola para ver los detalles del grupo de características, consulte Visualización de los detalles del grupo de características desde la consola.

En los ejemplos siguientes se utiliza `PutRecord` y `GetRecord` con una entidad del grupo de características compartido. Consulte la sintaxis de solicitud y respuesta en la AWS SDK para Python (Boto3) documentación para ver `PutRecord`y `GetRecordAPIs`.

```
import boto3

sagemaker_featurestore_runtime = boto3.client('sagemaker-featurestore-runtime')

# Put record into feature group named 'test-fg' within the resource owner account ID
 111122223333
featurestore_runtime.put_record(
    FeatureGroupName="arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/test-fg",
    Record=[value.to_dict() for value in record] # You will need to define record prior
 to calling PutRecord
)
```

```
import boto3

sagemaker_featurestore_runtime = boto3.client('sagemaker-featurestore-runtime')

# Choose record identifier
record_identifier_value = str(2990130)

# Get record from feature group named 'test-fg' within the resource owner account ID
 111122223333
featurestore_runtime.get_record(
    FeatureGroupName="arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/test-fg",
    RecordIdentifierValueAsString=record_identifier_value
```

```
)
```

Para obtener más información sobre cómo conceder permisos a entidades del grupo de características, consulte Compartir entidades del grupo de características.

Acceso al almacenamiento sin conexión entre cuentas

Amazon SageMaker Feature Store permite a los usuarios crear un grupo de características en una cuenta (cuenta A) y configurarlo con una tienda offline utilizando un bucket de Amazon S3 en otra cuenta (cuenta B). Puede configurar esto según los pasos de la siguiente sección.

Temas

- Paso 1: Configurar el rol de acceso al almacenamiento sin conexión en la cuenta A
- Paso 2: Configurar un bucket de Amazon S3 para el almacenamiento sin conexión en la cuenta B
- Paso 3: Configura una clave de AWS KMS cifrado para una tienda offline en la cuenta A
- Paso 4: Crear un grupo de características en la cuenta A

Paso 1: Configurar el rol de acceso al almacenamiento sin conexión en la cuenta A

En primer lugar, configura un rol para que Amazon SageMaker Feature Store escriba los datos en la tienda offline. La forma más sencilla de lograrlo es crear un nuevo rol con la política `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` o usar un rol existente que ya tenga asociada la política `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`. Este documento se refiere a esta política como `Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        }
    ]
}
```

El fragmento de código anterior muestra la política `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`. De forma predeterminada, la sección `Resource` de la política se limita a los buckets de S3 con nombres que contienen `SageMaker`, `Sagemaker` o `sagemaker`. Esto significa que el bucket Amazon S3 del almacenamiento sin conexión que se utilice debe seguir esta convención de nomenclatura. Si este no es su caso, o si desea delimitar aún más el recurso, puede copiar y pegar la política en su política de bucket de Amazon S3 en la consola, personalizar la sección `Resource` para que sea `arn:aws:s3:::your-offline-store-bucket-name` y, a continuación, asociarla al rol.

Además, este rol debe tener AWS KMS permisos adjuntos. Como mínimo, se requiere el permiso `kms:GenerateDataKey` para poder escribir en el almacenamiento sin conexión con la clave administrada por el cliente. Consulta el paso 3 para saber por qué se necesita una clave administrada por el cliente en un escenario entre cuentas y cómo configurarla. El siguiente ejemplo muestra una política insertada:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
        }
    ]
}
```

La sección `Resource` de esta política se aplica a cualquier clave de la cuenta A. Para delimitar esto aún más, después de configurar la clave de KMS del almacenamiento sin conexión en el paso 3, vuelva a esta política y sustitúyala por el ARN de la clave.

Paso 2: Configurar un bucket de Amazon S3 para el almacenamiento sin conexión en la cuenta B

Cree un bucket de Amazon S3 en la cuenta B. Si utiliza la política `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess` predeterminada, el nombre del bucket debe incluir `SageMaker`, `Sagemaker` o `sagemaker`. Edite la política de bucket como se muestra en el siguiente ejemplo para permitir que la cuenta A lea y escriba objetos.

En este documento se hace referencia al siguiente ejemplo de política de bucket como `Account-B-Offline-Feature-Store-Bucket`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3CrossAccountBucketAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl",
                "s3:GetBucketAcl"
            ],
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN"
                ]
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name/*",
                "arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name"
            ]
        }
    ]
}
```

En la política anterior, la principal es `Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN` la función creada en la cuenta A en el paso 1 y proporcionada a Amazon SageMaker Feature Store para que escriba en la tienda offline. Puede proporcionar varios roles de ARN en `Principal`.

Paso 3: Configura una clave de AWS KMS cifrado para una tienda offline en la cuenta A

Amazon SageMaker Feature Store garantiza que el cifrado del lado del servidor esté siempre activado para los objetos de Amazon S3 de la tienda offline. En los casos de uso entre cuentas, debe proporcionar una clave administrada por el cliente para controlar quién puede escribir en el almacenamiento sin conexión (en este caso, `Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN` de la cuenta A) y quién puede leer desde el almacenamiento sin conexión (en este caso, las identidades de la cuenta B).

En este documento se hace referencia al siguiente ejemplo de política de claves como `Account-A-Offline-Feature-Store-KMS-Key-ARN`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "key-consolepolicy-3",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable IAM User Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow access for Key Administrators",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator"
                ]
            },
            "Action": [
                "kms:Create*",
                "kms:Describe*",
```

```
                "kms:Enable*",
                "kms:List*",
                "kms:Put*",
                "kms:Update*",
                "kms:Revoke*",
                "kms:Disable*",
                "kms:Get*",
                "kms:Delete*",
                "kms:TagResource",
                "kms:UntagResource",
                "kms:ScheduleKeyDeletion",
                "kms:CancelKeyDeletion"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow Feature Store to get information about the customer
managed key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:Describe*",
                "kms:Get*",
                "kms:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow use of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN",
                    "arn:aws:iam::444455556666:root"
                ]
            },
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:CreateGrant",
                "kms:RetireGrant",
```

```
                "kms:ReEncryptFrom",
                "kms:ReEncryptTo",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:ListAliases",
                "kms:ListGrants"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Paso 4: Crear un grupo de características en la cuenta A

A continuación, cree el grupo de características en la cuenta A, con un bucket de Amazon S3 de almacenamiento sin conexión en la cuenta B. Para ello, proporcione los siguientes parámetros para `RoleArn`, `OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyId` y `OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri`, respectivamente:

- Proporcione `Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN` como `RoleArn`.
- Proporcione `Account-A-Offline-Feature-Store-KMS-Key-ARN` para `OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyId`.
- Proporcione `Account-B-Offline-Feature-Store-Bucket` para `OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri`.

Seguridad y control de acceso

Amazon SageMaker Feature Store te permite crear dos tipos de tiendas: una tienda online o una tienda offline. El almacenamiento en línea se utiliza para casos de uso de inferencia en tiempo real de baja latencia, mientras que el almacenamiento sin conexión se emplea para casos de uso de entrenamiento e inferencia por lotes. Al crear un grupo de funciones para su uso en línea o fuera de línea, puede proporcionar una clave gestionada por el AWS Key Management Service cliente para cifrar todos sus datos en reposo. En caso de que no proporciones una AWS KMS clave, nos aseguraremos de que tus datos estén cifrados en el servidor mediante una clave propia o una AWS KMS AWS KMS clave AWS AWS gestionada. Al crear un grupo de funciones, puede seleccionar el tipo de almacenamiento y, si lo desea, proporcionar una AWS KMS clave para cifrar los datos. A continuación, puede utilizar varios APIs para la gestión de datos`PutRecord`, como,`GetRecord`,`DeleteRecord`.

El almacén de características le permite conceder o denegar el acceso a personas a nivel de grupo de características y permite el acceso entre cuentas al almacén de características. Por ejemplo, puede configurar cuentas de desarrollador para acceder al almacenamiento sin conexión para el entrenamiento y la exploración de modelos si no tiene acceso de escritura a las cuentas de producción. Puede configurar cuentas de producción para acceder al almacenamiento sin conexión y en línea. Feature Store utiliza AWS KMS claves de cliente únicas para el cifrado de los datos de las tiendas en línea y fuera de línea. El control de acceso se habilita mediante la API y el acceso mediante AWS KMS clave. También puede crear un control de acceso a nivel de grupo de características.

Para obtener más información acerca de las claves administradas por el cliente, consulte claves administradas por el cliente. Para obtener más información al respecto AWS KMS, consulte AWS KMS.

Uso de AWS KMS permisos para Amazon SageMaker Feature Store

El cifrado en reposo protege Feature Store con una clave gestionada por el AWS KMS cliente. De forma predeterminada, utiliza una AWS clave gestionada por el cliente propia OnlineStore y una clave AWS gestionada por el cliente para OfflineStore. El almacén de características admite una opción para cifrar el almacenamiento sin conexión y en línea con una clave administrada por el cliente. Puede seleccionar la clave administrada por el cliente para el almacén de características al crear el almacenamiento sin conexión o en línea, y pueden ser diferentes para cada almacenamiento.

El almacén de características solo admite claves simétricas administradas por el cliente. No puede utilizar una clave asimétrica administrada por el cliente para cifrar los datos en su almacenamiento sin conexión o en línea. Para obtener ayuda para determinar si una clave de KMS es simétrica o asimétrica, consulte la sección de identificación de claves KMS simétricas y asimétricas.

Cuando utiliza una clave administrada por el cliente, podrá disfrutar de las siguientes características:

- Puede crear y administrar la clave administrada por el cliente, incluida la configuración de políticas de claves, políticas de IAM y concesiones para controlar el acceso a la clave administrada por el cliente. Puede habilitar y deshabilitar la clave administrada por el cliente, habilitar y deshabilitar la rotación de claves automática y eliminar la clave administrada por el cliente cuando ya no esté en uso.
- Puede utilizar una clave administrada por el cliente con material de claves importado o una clave administrada por el cliente en un almacén de claves personalizado que tenga y administre.

- Puedes auditar el cifrado y el descifrado de tu tienda online o offline examinando las llamadas a la API incluidas AWS KMS en AWS CloudTraillos registros.

No pagas ninguna cuota mensual por las claves gestionadas por AWS los clientes. Las claves administradas por el cliente incurrirán en un cargo por cada llamada a la API y se aplicarán AWS Key Management Service cuotas a cada clave administrada por el cliente.

Autorización del uso de una clave administrada por el cliente para el almacenamiento en línea

Si utiliza una clave administrada por el cliente para proteger su almacenamiento en línea, las políticas de esa clave administrada por el cliente deben conceder permiso al almacén de características para que la utilice en su nombre. Tiene control total sobre las políticas y concesiones de una clave administrada por el cliente.

Feature Store no necesita autorización adicional para usar la clave KMS de AWS propiedad predeterminada a fin de proteger las tiendas en línea o fuera de línea de su AWS cuenta.

Política de claves administradas por el cliente

Al seleccionar una clave administrada por el cliente para proteger el almacenamiento en línea, el almacén de características debe tener permiso para utilizar la clave administrada por el cliente en nombre de la entidad principal que realiza la selección. Esa entidad principal, un usuario o rol, debe tener los permisos en la clave administrada por el cliente que precisa el almacén de características. Puede proporcionar estos permisos en una política de claves, una política de IAM o una concesión. Como mínimo, el almacén de características precisa los siguientes permisos en una clave administrada por el cliente:

- «KMS:Encrypt», «KMS:Decrypt», «kms: DescribeKey «, «kms: CreateGrant «, «kms: RetireGrant «, «kms: ReEncryptFrom «, «kms: ReEncryptTo «, «kms: «, GenerateDataKey «kms: «, ListAliases «kms:» ListGrants RevokeGrant

Por ejemplo, la política de claves de ejemplo siguiente proporciona solo los permisos necesarios. La política tiene las siguientes consecuencias:

- Permite al almacén de características utilizar la clave administrada por el cliente en operaciones criptográficas y crear concesiones, pero solo cuando actúa en nombre de las entidades principales de la cuenta que tienen permiso para usar el almacén de características. Si las entidades

principales especificadas en la declaración de política no tienen permiso para utilizar el almacén de características, la llamada produce un error, incluso cuando proviene del servicio del almacén de características.

- La clave de ViaService condición kms: permite los permisos solo cuando la solicitud proviene de una de las entidades principales enumeradas FeatureStore en la declaración de política. Estas entidades principales no pueden llamar a estas operaciones directamente. El valor de `kms:ViaService` debe ser `sagemaker.*.amazonaws.com`.

  > **Note**
  >
  > La clave de `kms:ViaService` condición solo se puede usar para la AWS KMS clave administrada por el cliente de la tienda en línea y no se puede usar para la tienda fuera de línea. Si añades esta condición especial a la clave gestionada por el cliente y utilizas la misma AWS KMS clave tanto para la tienda online como para la offline, no se podrá ejecutar la `CreateFeatureGroup` API.

- Proporciona a los administradores de la clave administrada por el cliente acceso de solo lectura a la clave administrada por el cliente y permiso para revocar las concesiones, incluidas las concesiones que el almacén de características utiliza para proteger sus datos.

Antes de usar un ejemplo de política de claves, reemplaza los principios de ejemplo por los principios reales de tu AWS cuenta.

JSON

```
{"Id": "key-policy-feature-store",
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
     {"Sid" : "Allow access through Amazon SageMaker AI Feature Store for all
 principals in the account that are authorized to use  Amazon SageMaker AI
 Feature Store ",
       "Effect": "Allow",
       "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/featurestore-user"},
       "Action": [
         "kms:Encrypt",
         "kms:Decrypt",
         "kms:DescribeKey",
         "kms:CreateGrant",
```

```
        "kms:RetireGrant",
        "kms:ReEncryptFrom",
        "kms:ReEncryptTo",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {"StringLike": {"kms:ViaService" :
"sagemaker.*.amazonaws.com"
         }
      }
    },
    {"Sid" : "Allow listing aliases",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/featurestore-user"},
      "Action": "kms:ListAliases",
      "Resource": "*"
    },
    {"Sid":  "Allow administrators to view the customer managed key and revoke
grants",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/featurestore-admin"
       },
      "Action": [
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*",
        "kms:RevokeGrant"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {"Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
       },
       "Action": "kms:*",
       "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Uso de concesiones para autorizar el almacén de características

Además de las políticas de claves, el almacén de características utiliza concesiones para establecer permisos en una clave administrada por el cliente. Para ver las concesiones que tiene una clave administrada por el cliente en su cuenta, utilice la operación `ListGrants`. El almacén de características no necesita concesiones ni permisos adicionales para poder utilizar la clave administrada por el cliente de AWS para proteger su almacenamiento en línea.

El almacén de características utiliza los permisos de concesión cuando realiza el mantenimiento del sistema en segundo plano y en tareas de protección de datos continuas.

Cada concesión es específica de un almacenamiento en línea. Si la cuenta incluye varios almacenamientos cifrados con la misma clave administrada por el cliente, habrá concesiones únicas por cada `FeatureGroup` que utilice la misma clave administrada por el cliente.

La política de claves también puede permitir a la cuenta revocar la concesión en la clave administrada por el cliente. Sin embargo, si revoca la concesión en un almacenamiento en línea cifrado activo, el almacén de características no podrá proteger y mantener el almacenamiento.

Supervisar la interacción de Feature Store con AWS KMS

Si utilizas una clave gestionada por el cliente para proteger tu tienda online o offline, puedes utilizar AWS CloudTrail los registros para hacer un seguimiento de las solicitudes que Feature Store envía AWS KMS en tu nombre.

Acceso a los datos del almacenamiento en línea

La persona que llama (usuario o rol) a TODAS DataPlane las operaciones (Put, Get DeleteRecord) debe tener los siguientes permisos en la clave gestionada por el cliente:

```
"kms:Decrypt"
```

Autorización del uso de una clave administrada por el cliente para el almacenamiento sin conexión

El RoLearn que se pasa como parámetro `createFeatureGroup` debe tener los siguientes permisos para: OfflineStore KmsKeyId

```
"kms:GenerateDataKey"
```

> **Note**
>
> La política de claves del almacenamiento en línea también se aplica al almacenamiento sin conexión, solo si no se especifica la condición `kms:ViaService`.

> **Important**
>
> Puede especificar una clave de AWS KMS cifrado para cifrar la ubicación de Amazon S3 utilizada para su feature store sin conexión al crear un grupo de características. Si no se especifica la clave de AWS KMS cifrado, de forma predeterminada ciframos todos los datos en reposo mediante AWS KMS una clave. Al definir su clave de nivel de segmento para SSE, puede reducir los costos de AWS KMS las solicitudes hasta en un 99 por ciento.

Registrar las operaciones del Feature Store mediante AWS CloudTrail

Amazon SageMaker Feature Store está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en Feature Store. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Feature Store que aparecen en esta página. Los eventos registrados incluyen las llamadas a la API desde las operaciones de administración y datos de recursos del almacén de características. Al crear una ruta, se activa la entrega continua de CloudTrail eventos desde Feature Store a un bucket de Amazon S3. Con la información recopilada por usted CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a Feature Store, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulte la Guía AWS CloudTrail del usuario.

Eventos de administración

Los eventos de administración capturan las operaciones realizadas en los recursos de Feature Store de su AWS cuenta. Por ejemplo, el registro generado a partir de los eventos de administración proporciona visibilidad si un usuario crea o elimina un almacén de características. Los siguientes eventos de administración de APIs registros con Amazon SageMaker Feature Store.

- `CreateFeatureGroup`

- `DeleteFeatureGroup`
- `DescribeFeatureGroup`
- `UpdateFeatureGroup`

Las llamadas a la SageMaker API de Amazon y los eventos de administración se registran de forma predeterminada al crear la cuenta, tal y como se describe enRegistro de llamadas a la API de Amazon SageMaker AI mediante AWS CloudTrail. Para obtener más información, consulte Registro de eventos de administración para los registros de seguimiento.

Eventos de datos

Los eventos de datos capturan las operaciones del plano de datos realizadas mediante los recursos del almacén de características de su cuenta de AWS . Por ejemplo, el registro generado a partir de los eventos de datos proporciona visibilidad si un usuario agrega o elimina un registro en un grupo de características. Los siguientes eventos de datos de APIs registro con Amazon SageMaker Feature Store.

- `BatchGetRecord`
- `DeleteRecord`
- `GetRecord`
- `PutRecord`

De forma predeterminada, las CloudTrail rutas no registran los eventos de datos. Para activar el registro de eventos de datos, active el registro de la actividad de la API del plano de datos en CloudTrail. Para obtener más información, consulta CloudTrail la sección Registrar eventos de datos para senderos.

El siguiente es un ejemplo de CloudTrail evento para una llamada a la `PutRecord` API:


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "USERPRINCIPALID",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "USERACCESSKEYID",
```

```
        "userName": "your-user-name"
    },
    "eventTime": "2023-01-01T01:00:00Z",
    "eventSource": "sagemaker.amazonaws.com",
    "eventName": "PutRecord",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "your-user-agent",
    "requestParameters": {
        "featureGroupName": "your-feature-group-name"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "request-id",
    "eventID": "event-id",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::SageMaker::FeatureGroup",
            "ARN": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/your-
feature-group-name"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        ...
    }
}
```

Cuotas, reglas de nomenclatura y tipos de datos

Terminologías de cuotas

- Unidad de solicitud de lectura (RRU): medida del rendimiento de lectura, donde el número RRUs por solicitud de lectura es igual al límite máximo del tamaño del registro de lectura dividido en fragmentos de 4 KB. La RRU mínima por solicitud es 0.
- Unidad de solicitud de escritura (WRU): medida del rendimiento de escritura, donde el número de solicitudes de escritura es igual al límite máximo del tamaño del registro escrito dividido en

fragmentos de WRUs 1 KB. La WRU mínima por solicitud es 1 (incluidas las operaciones de eliminación).

Límites y cuotas

> **Note**
>
> Los límites flexibles se pueden aumentar en función de sus necesidades.

- Número máximo de grupos de características por cuenta de AWS : límite flexible de 100.
- Número máximo de definiciones de características por grupo de características: 2500.
- Número máximo de RRU por identificador de registro: 2400 RRU por segundo.
- Número máximo de WRU por identificador de registro: 500 WRU por segundo.
- Unidades de capacidad de lectura (RCU) máximas que se pueden aprovisionar en un único grupo de características: 40000 RCU.
- Unidades de capacidad de escritura (WCU) máximas que se pueden aprovisionar en un solo grupo de características: 40000 WCU.
- Unidades de capacidad de lectura máximas que se pueden aprovisionar en todos los grupos de características de una región: 80000 RCU.
- Unidades de capacidad de escritura máximas que se pueden aprovisionar en todos los grupos de características de una región: 80000 WCU.
- Número máximo de transacciones por segundo (TPS) por API por Cuenta de AWS: límite flexible de 10 000 TPS por API, excluida la llamada a la API `BatchGetRecord`, que tiene un límite flexible de 500 TPS.
- Tamaño máximo de un registro: 350 KB.
- Tamaño máximo de un identificador de registro: 2 KB.
- Tamaño máximo del valor de una característica: 350 KB.
- Número máximo de flujos de trabajo simultáneos de creación de grupos de características: 4.
- BatchGetRecord API: puede contener hasta 100 registros y consultar hasta 100 grupos de características.

Para obtener más información acerca de las cuotas de servicio y cómo solicitar un aumento de cuota, consulte AWS service quotas.

Reglas de nomenclatura

- Palabras reservadas: las siguientes son palabras reservadas y no se pueden usar como nombres de características en las definiciones de características:`is_deleted`, `write_time` y `api_invocation_time`.

Tipos de datos

- Tipo de característica de cadena: las cadenas son Unicode con codificación binaria UTF-8. La longitud mínima de una cadena puede ser cero, la longitud máxima está limitada por el tamaño máximo de un registro.
- Tipo de característica de fracción: los valores de las características de fracción deben ajustarse a un número de coma flotante de doble precisión, tal como se define en el estándar IEEE 754.
- Tipo de característica de entero: el almacén de características admite valores enteros en el rango de un entero con signo de 64 bits. Un valor mínimo de -2^{63} y un valor máximo: $2^{63} - 1$.
- Características de hora del evento: todos los grupos de características tienen una característica de hora del evento con una precisión de nanosegundos. Cualquier hora del evento con una precisión inferior a nanosegundos provocará una incompatibilidad con versiones anteriores. La característica puede tener un tipo de característica de cadena o fracción.
  - Se acepta la hora de un evento de cadena en formato ISO-8601, en hora UTC, según los siguientes patrones: [aaaa-mm-dd't'hh:mm:ssz, 't'HH:mm:ss.sssssssssz]. yyyy-MM-dd
  - Se acepta un valor de hora del evento fraccionario como segundos de la época de Unix. Las horas de los eventos deben estar en el intervalo de [0000-01-01T00:00:00.000000000Z, 9999-12-31T23:59:59.999999999Z]. Para los grupos de características en formato de tabla de `Iceberg`, solo puede usar el tipo de cadena para la hora del evento.

Formato de datos de tienda offline de Amazon SageMaker Feature Store

Amazon SageMaker Feature Store admite los formatos de tabla Apache Iceberg AWS Glue y Apache para la tienda offline. Puede elegir el formato de la tabla al crear un nuevo grupo de características. AWS Glue es el formato predeterminado.

Los datos de la tienda offline de Amazon SageMaker Feature Store se almacenan en un bucket de Amazon S3 dentro de su cuenta. Cuando llama a `PutRecord`, sus datos se almacenan en búfer, se agrupan y se graban en Amazon S3 en 15 minutos. El almacén de características solo admite el formato de archivo Parquet al escribir los datos en un almacenamiento sin conexión. En concreto, cuando los datos se escriben en el almacenamiento sin conexión, los datos se pueden recuperar del bucket de Amazon S3 en formato Parquet. Cada archivo puede contener más de un `Record`.

Para el formato de Iceberg, el almacén de características guarda los metadatos de la tabla en el mismo bucket de Amazon S3 que utiliza para almacenar los datos del almacenamiento sin conexión. Lo encontrará bajo el prefijo `metadata`.

Feature Store también expone el OfflineStoreConfigS.S3. StorageConfig ResolvedOutputEl campo S3Uri, que se encuentra en la llamada a la API. DescribeFeatureGroup Esta es la ruta de S3 en la que se escriben los archivos del grupo de características específico.

El almacén de características agrega los siguientes campos adicionales a cada registro cuando persisten en el almacenamiento sin conexión:

- api_invocation_time: la marca temporal en la que el servicio recibe la llamada `PutRecord` o `DeleteRecord`. Si utiliza la ingesta administrada (por ejemplo, Data Wrangler), esta es la marca temporal en la que los datos se escribieron en el almacenamiento sin conexión.
- write_time: marca temporal en la que se escribieron los datos en el almacenamiento sin conexión. Se puede usar para crear consultas relacionadas con viajes en el tiempo.
- is_deleted: `False` de forma predeterminada. Si se llama a `DeleteRecord`, se inserta un nuevo `Record` en `RecordIdentifierValue` y se establece en `True` en el almacenamiento sin conexión.

Estructuras de URI de tiendas offline de Amazon SageMaker Feature Store

En los siguientes ejemplos, `amzn-s3-demo-bucket` es el bucket de Amazon S3 de su cuenta, *`example-prefix`* es su prefijo de ejemplo, *`111122223333`* es su ID de cuenta, *`Región de AWS`* es su región y *`feature-group-name`* es el nombre de su grupo de características.

AWS Glue formato de tabla

Los registros del almacén offline almacenados con el formato de AWS Glue tabla se dividen según la hora del evento en particiones por hora. No puede configurar el esquema de particionamiento. La

siguiente estructura de URI muestra la organización de un archivo Parquet mediante el formato de AWS Glue :

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/111122223333/sagemaker/Región de AWS/offline-
store/feature-group-name-feature-group-creation-time/data/year=year/month=month/
day=day/hour=hour/timestamp_of_latest_event_time_in_file_16-random-alphanumeric-
digits.parquet
```

El siguiente ejemplo es la ubicación de salida de un archivo Parquet para un archivo con *feature-group-name* como `customer-purchase-history-patterns`:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/111122223333/sagemaker/Región de AWS/offline-
store/customer-purchase-history-patterns-1593511200/data/year=2020/month=06/day=31/
hour=00/20200631T064401Z_108934320012Az11.parquet
```

Formato de tabla de Iceberg

Los registros del almacenamiento sin conexión almacenados con el formato de tabla de Iceberg se dividen según la hora del evento en particiones por día. No puede configurar el esquema de particionamiento. La siguiente estructura de URI muestra la organización de los archivos de datos guardados en el formato de tabla de Iceberg:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/111122223333/sagemaker/Región de AWS/offline-
store/feature-group-name-feature-group-creation-time/data/8-random-alphanumeric-
digits/event-time-feature-name_trunc=event-time-year-event-time-month-event-time-day/
timestamp-of-latest-event-time-in-file_16-random-alphanumeric-digits.parquet
```

El siguiente ejemplo es la ubicación de salida de un archivo Parquet para un archivo con *feature-group-name* como `customer-purchase-history-patterns`, con el *event-time-feature-name* de `EventTime`:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/111122223333/sagemaker/Región de AWS/
offline-store/customer-purchase-history-patterns-1593511200/data/0aec19ca/
EventTime_trunc=2022-11-09/20221109T215231Z_yolTtpyuWbkaeGIl.parquet
```

El siguiente ejemplo es la ubicación de un archivo de metadatos para los archivos de datos guardados en el formato de tabla de Iceberg.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/111122223333/sagemaker/Región de AWS/offline-
store/feature-group-name-feature-group-creation-time/metadata/
```

Recursos de Amazon SageMaker Feature Store

A continuación se enumeran los recursos disponibles para los usuarios de Amazon SageMaker Feature Store. Para ver la página principal de Feature Store, consulta Amazon SageMaker Feature Store.

Ejemplos de cuadernos y talleres del almacén de características

Para empezar a utilizar Amazon SageMaker Feature Store, puedes elegir entre varios ejemplos de libretas Jupyter de la siguiente tabla. Si es la primera vez que utiliza el almacén de características, pruebe el cuaderno de Introducción al almacén de características. Para ejecutar cualquiera de estos cuadernos, debe asociar esta política a su rol de ejecución de IAM: `AmazonSageMakerFeatureStoreAccess`.

Consulte Roles de IAM para acceder al rol y asociar esta política. Para obtener información detallada sobre cómo ver las políticas asociadas a un rol y cómo agregar una política a su rol, consulte Adding policies to your IAM role.

En la siguiente tabla se muestra una variedad de recursos para ayudarle a comenzar a utilizar el almacén de características. Esta tabla contiene ejemplos, instrucciones y cuadernos de ejemplo que le ayudarán a utilizar el almacén de características por primera vez en casos de uso concretos. El código de estos recursos usa el SDK de SageMaker IA para Python (Boto3).

Página	Descripción
Empieza a utilizar Amazon SageMaker Feature Store en Read the Docs.	Una lista de ejemplos de cuadernos que presentan el almacén de características y sus características y le ayudarán a empezar.
Guía de Amazon SageMaker Feature Store en Read the Docs.	Una guía del almacén de características sobre cómo configurar, crear un grupo de caracterí sticas, cargar datos en un grupo de caracterí sticas y usar el almacén de características en general.
end-to-endTaller de Amazon SageMaker Feature Store en el repositorio de `aws-samples` Github	Un taller sobre end-to-end Feature Store.

Página	Descripción
Cuadernos de ejemplo de Feature Store en el repositorio de cuadernos de ejemplo de SageMaker IA.	Cuadernos de ejemplo de casos de uso específicos del almacén de características.

API y SDK de Python del almacén de características

El kit de desarrollo de software (SDK) de Python y la interfaz de programación de aplicaciones (API) son herramientas que se utilizan para crear aplicaciones de software. En la siguiente tabla se muestran el SDK para Python (Boto3) y la API del almacén de características.

Página	Descripción
Tienda de funciones APIs en el SDK de Amazon SageMaker Python Lea la documenta ción	La tienda de funciones APIs en Read the Docs.
Feature Store Python SDK en el repositorio Github de Amazon SageMaker Python SDK	El repositorio de Github del SDK de Python del almacén de características.
Feature Store Runtime operations and data types en la documentación del SDK para Python (Boto3)	El cliente de tiempo de ejecución del almacén de características que contiene todas las operaciones y tipos de datos de la API del plano de datos para el almacén de caracterí sticas.
Amazon SageMaker Feature Store Runtime en la referencia de la SageMaker API de Amazon	Algunas acciones a nivel de grupo de caracterí sticas son compatibles con el almacén de características. Si la operación de la API o el tipo de datos que busca no aparecen aquí, utilice la búsqueda en la guía.
Amazon SageMaker Feature Store Runtime en la referencia de la SageMaker API de Amazon	Acciones a nivel de registro admitidas por el almacén de características. Si la operación de la API o el tipo de datos que busca no aparecen aquí, utilice la búsqueda en la guía.

Reserva planes de formación para tus HyperPod grupos o trabajos de formación

Los planes de SageMaker entrenamiento de Amazon son una capacidad que te permite reservar y maximizar el uso de la capacidad de la GPU para cargas de trabajo de entrenamiento de modelos de IA a gran escala. Esta función proporciona acceso a tipos de instancias muy codiciados que cubren una amplia gama de opciones de computación acelerada por la GPU, incluidas las últimas tecnologías de GPU de NVIDIA y los chips Trainium. AWS Con los planes de SageMaker formación, puede garantizar un acceso predecible a estos recursos computacionales de alto rendimiento y alta demanda dentro de los plazos y presupuestos especificados, sin necesidad de administrar la infraestructura subyacente. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para las organizaciones que se enfrentan al desafío de adquirir y programar estas instancias de computación con un exceso de suscripciones para sus cargas de trabajo de IA esenciales.

¿Qué son SageMaker los planes de formación

SageMaker Los planes de formación le permiten reservar capacidad de cómputo adaptada a sus necesidades de recursos objetivo, como los trabajos de SageMaker formación o SageMaker HyperPod los clústeres. Este servicio gestiona automáticamente la reserva, el aprovisionamiento de los recursos computacionales acelerados, la configuración de la infraestructura, la ejecución de las cargas de trabajo y la recuperación en caso de errores en la infraestructura.

SageMaker Los planes de formación constan de uno o más bloques de capacidad reservada, cada uno definido por los siguientes parámetros:

- Tipo de instancia específico
- Cantidad de instancias
- Zona de disponibilidad
- Duración
- Hora de inicio y finalización

> **Note**
>
> - Los planes de formación son específicos para su recurso objetivo (SageMaker Training Job o SageMaker HyperPod) y no se pueden intercambiar.

- Varios bloques de capacidad reservada en un mismo plan de entrenamiento pueden ser discontinuos. Esto significa que puede haber lagunas entre los bloques de la capacidad reservada.

Ventajas de los planes de SageMaker formación

SageMaker los planes de formación ofrecen las siguientes ventajas:

- Acceso predecible: puede reservar la capacidad de la GPU para sus cargas de trabajo de machine learning para intervalos de tiempo específicos.
- Administración de los costos: puede planificar y presupuestar con antelación los requisitos de entrenamiento a gran escala.
- Gestión automatizada de los recursos: los planes de SageMaker formación se ocupan del aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura.
- Flexibilidad: cree planes de formación para diversos recursos, incluidos los trabajos de SageMaker formación y SageMaker HyperPod los clústeres.
- Tolerancia a los fallos: benefíciese de la recuperación automática en caso de fallos de infraestructura y de la migración de la carga de trabajo entre zonas de disponibilidad para SageMaker realizar tareas de formación en IA.

SageMaker planes de formación, reserva anticipada y horarios de inicio flexibles

SageMaker Los planes de formación te permiten reservar la capacidad de cómputo con antelación, con horarios de inicio y duración flexibles.

- Reserva anticipada: puede reservar un plan de entrenamiento con hasta 8 semanas (56 días) de antelación a la fecha de inicio.
- Plazo de entrega mínimo: las ofertas de planes de SageMaker formación pueden empezar a ofrecerse en un plazo de 30 minutos a partir de la reserva (sujeto a disponibilidad).

> **Note**
>
> Puede buscar y comprar un plan al que puede acceder en 30 minutos. Para garantizar la activación a tiempo, la transacción de pago debe completarse correctamente al menos

5 minutos antes de la hora de inicio deseada. Por ejemplo, si quiere que un plan comience a las 14:00 horas, puede hacer una búsqueda de última hora a las 13:30 horas y completar la compra antes de las 13:55 horas para garantizar que el plan esté listo antes de las 14:00 horas.

- Duración de la reserva y cantidad de instancias: los planes de SageMaker formación le permiten reservar instancias con opciones específicas de duración y cantidad. Para ver los tipos de instancias disponibles en Región de AWS determinadas opciones de duración y cantidad, consultethe section called “Tipos de instancias compatibles y precios Regiones de AWS”.
- Hora de finalización: los planes de entrenamiento siempre finalizan a las 11:30 horas UTC del último día de la reserva.
- Finalización del plan de formación: si utilizas tareas de formación como recurso objetivo y permanecen 30 minutos en una capacidad reservada, los planes de SageMaker formación inician el proceso de cerrar cualquier instancia en ejecución dentro de ese bloque hasta que se active la siguiente capacidad reservada. Conservará el acceso total a su plan de entrenamiento hasta 30 minutos antes de la hora de finalización del último bloque de la capacidad reservada.

  Si el recurso objetivo es un SageMaker HyperPod clúster, este límite de tiempo es de una hora.

SageMaker planes de formación, flujo de trabajo de usuarios

SageMaker los planes de formación se basan en los siguientes pasos:

Pasos de administración:

1. Buscar y revisar: encuentre las ofertas de planes disponibles que se adapten a sus requisitos computacionales, como el tipo de instancia, el recuento, la hora de inicio y la duración.
2. Crear un plan: reserve un plan de entrenamiento que se adapte a sus necesidades con el ID de la oferta de planes que haya elegido.
3. Pagar y programar: si el pago por adelantado se realiza correctamente, el estado del plan pasa a ser `Scheduled`.

Pasos que deben realizar los usuarios o los ingenieros de ML del plan:

1. Asignación de recursos: usa tu plan para poner en cola los trabajos de formación de SageMaker IA o asignarlos a un grupo de instancias de SageMaker HyperPod clúster.

2. Activar: cuando llega la fecha de inicio del plan, pasa a estar `Active`. En función de la capacidad reservada disponible, los planes de SageMaker formación lanzan automáticamente los trabajos de formación o aprovisionan grupos de instancias.

> **Note**
>
> El estado del plan de entrenamiento pasa de `Scheduled` a `Active` cuando comienza un período de capacidad reservada y, luego, vuelve a `Scheduled` cuando espera a que comience el siguiente período de capacidad reservada.

Los siguientes diagramas ofrecen una visión general completa de cómo interactúan los planes de SageMaker formación con los diferentes target resources e ilustran el ciclo de vida de un plan y su función en la asignación de recursos tanto para las tareas de SageMaker formación como para SageMaker HyperPod los clústeres.

- Planes de formación para SageMaker Training Job: el primer diagrama ilustra el end-to-end flujo de trabajo de la interacción entre un plan de formación y SageMaker Training Job.



- Planes de formación para SageMaker HyperPod clústeres: el segundo diagrama ilustra el end-to-end flujo de trabajo de la interacción entre un plan de formación y un grupo de SageMaker HyperPod instancias.



Tipos de instancias compatibles y precios Regiones de AWS

Los planes de entrenamiento admiten reservas para los siguientes tipos específicos de instancia de alto rendimiento, disponibles en determinadas Regiones de AWS:

- ml.p4d.24xlarge
- ml.p5.48xlarge
- ml.p5e.48xlarge
- ml.p5en.48xlarge
- ml.trn1.32xlarge
- ml.trn2.48xlarge
- ml.p6-b200.48xlarge

- ml.c6i-32xlargesc

UltraServers

- ml.p6e-gb200.36xlarge
- ml.p6e-gb200.72xlarge

> **Note**
>
> La disponibilidad de los tipos de instancia puede cambiar con el tiempo. Para up-to-date obtener más información sobre los tipos de instancias disponibles por región, así como sus precios respectivos, consulta los precios. SageMaker Desplázate hacia abajo hasta la sección de planes de formación SageMaker HyperPod flexibles de Amazon, en Precios bajo demanda. Seleccione una región para ver la lista de tipos de instancia disponibles.

La disponibilidad en varias regiones permite elegir la ubicación más adecuada para las cargas de trabajo, teniendo en cuenta factores como los requisitos de residencia de los datos y la proximidad a otros servicios de AWS .

> **Important**
>
> - Puede utilizar los planes de SageMaker formación para reservar instancias con las siguientes opciones de duración de reserva y cantidad de instancias.
> - La duración de las reservas está disponible en incrementos de 1 día, de 1 a 182 días.
> - Las opciones de cantidad de instancias de reserva son 1, 2, 4, 8, 16, 32 o 64 instancias.
> - Asegúrese de que sus cuotas de HyperPod servicios o trabajos de formación permitan un número máximo de instancias por tipo de instancia que supere el número de instancias especificado en su plan. Para ver las cuotas actuales o solicitar un aumento de cuotas, consulte the section called “Cuotas y precios”.

UltraServers en SageMaker IA

UltraServers en SageMaker IA ofrecen un conjunto de instancias interconectadas a través de un dominio de red de gran ancho de banda. Por ejemplo, el P6e- GB200 UltraServer conecta hasta 18

`p6e-gb200.36xlarge` instancias en un dominio NVIDIA NVLink . Con 4 NVIDIA Blackwell GPUs por instancia, cada P6e- GB200 UltraServer admite 72 GPUs, por lo que puede ejecutar sus mayores cargas de trabajo de IA con un alto rendimiento en IA. SageMaker

Cuando lo utilizas UltraServers con SageMaker IA, el rendimiento se combina con la infraestructura gestionada de la SageMaker IA, las funciones integradas de resistencia a los fallos, las capacidades de monitorización integradas y la integración nativa con otros servicios y IA. SageMaker AWS Esta integración le permite centrarse en el desarrollo y la implementación de modelos, mientras que la SageMaker IA se ocupa del pesado e indiferenciado trabajo de gestionar la infraestructura de IA.

> **Note**
>
> UltraServers están disponibles únicamente en la zona local de Dallas (us-east-1-dfw-2a), que es una extensión de la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Para obtener más información, consulte Cómo empezar con s Zona local AWS

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando lo utilice UltraServers con SageMaker IA:

- Se puede utilizar tanto UltraServers SageMaker HyperPodpara trabajos de formación como para trabajos de SageMaker formación.
- Solo se pueden comprar UltraServers unidades completas. Para obtener más información sobre las instancias y los precios, consulta los planes de formación SageMaker HyperPod flexibles de Amazon en los precios de Amazon SageMaker AI.
- Si lo utilizas UltraServers con HyperPod, añade HyperPod automáticamente etiquetas topológicas a tus recursos para ayudarte a asignarlos. Para obtener más información, consulte Uso de la programación compatible con la topología en Amazon. SageMaker HyperPod
- SageMaker La IA y UltraServers ofrecen diversas funciones que mejoran la resiliencia de sus cargas de trabajo, incluidas las comprobaciones preventivas y la detección y mitigación automáticas de errores. Según cuál sea el problema, la SageMaker IA puede tomar medidas para recuperar las cargas de trabajo, como reiniciar las instancias, sustituir las instancias defectuosas por otras o sustituir las que hayan fallado. UltraServers
- Para aumentar la resiliencia, puede configurar las instancias internas y utilizarlas como instancias UltraServer de repuesto. Tener una instancia de repuesto dentro de ella UltraServer garantiza que la SageMaker IA pueda responder rápidamente a un fallo de la instancia y, al mismo tiempo,

minimizar cualquier impacto en sus trabajos. Te recomendamos que guardes una instancia de repuesto por cada instancia UltraServer. No tiene que reservar ninguna instancia de repuesto, pero esto podría entorpecer las opciones de soporte y ralentizar la recuperación de los errores. Si compra UltraServers por lotes, la cantidad de repuestos que reserve no afectará al precio.

- Para ver el estado y las instancias de una UltraServer, usa la operación de la ListTrainingPlansAPI o la AWS consola para ver los planes de formación. Con estas herramientas, puede ver la cantidad total de instancias disponibles, las instancias que se utilizan actualmente, las instancias en mal estado, la cantidad de piezas de repuesto configuradas y otra información. Los estados posibles son ok, `impaired` y `insufficient-data`.

SageMaker planes de formación, comportamiento de búsqueda

Al buscar una oferta de planes de formación, los planes de SageMaker formación utilizan el siguiente enfoque para maximizar la disponibilidad de recursos y la flexibilidad para los usuarios, incluso cuando la demanda es alta y los bloques de capacidad reservada son escasos:

- Búsqueda continua inicial: los planes de SageMaker formación intentan primero encontrar un único bloque continuo de capacidad reservada que coincida con la duración especificada dentro de las fechas de inicio y finalización, y que cumpla con todos los demás criterios especificados, incluidos el recurso objetivo, el tipo de instancia solicitada y el número de instancias.
- Búsqueda en dos bloques: los planes de SageMaker formación no arrojan un resultado de «sin capacidad» si no está disponible un único bloque continuo de capacidad reservada que cumpla todos los criterios. En cambio, intentan satisfacer automáticamente la solicitud con dos bloques de capacidad reservada independientes, dividiendo la duración total en dos segmentos de tiempo.

  Este enfoque de dos bloques proporciona más flexibilidad a la asignación de recursos, lo que podría proteger las instancias de alta demanda que, de otro modo, no estarían disponibles.

> **Note**
>
> SageMaker Los planes de formación muestran hasta tres ofertas de uno o dos segmentos. Por ejemplo, para un plan de 48 horas de duración, los planes de SageMaker formación pueden ofrecer un plan con dos bloques de 24 horas, un bloque continuo de 48 horas y dos bloques con una duración irregular.

Consideraciones

> **Important**
>
> - Los planes de entrenamiento no se pueden modificar una vez comprados.
> - Los planes de formación no se pueden compartir entre AWS cuentas ni dentro de tu organización. AWS

- Al buscar ofertas de planes de formación, SageMaker Training Plans adapta su estrategia de búsqueda en función detarget resources:

  Para SageMaker HyperPod clústeres:

  - Las ofertas se limitan a una sola zona de disponibilidad (AZ).
  - Esto garantiza un rendimiento consistente de la red y una ubicación de los datos dentro del clúster.

  Para trabajos SageMaker de formación:

  - Las ofertas pueden abarcar varias zonas de disponibilidad.
  - Esto es particularmente relevante cuando la oferta del plan contiene múltiples capacidades reservadas discontinuas.
  - Por ejemplo, un plan podría incluir capacidad en AZ-A para un bloque de capacidad reservada y en AZ-B para otro. SageMaker Los planes de formación pueden mover automáticamente las cargas de trabajo entre las zonas de disponibilidad (AZs) en función de la disponibilidad de los recursos.

    Este enfoque de múltiples AZ para los trabajos de entrenamiento proporciona una mayor flexibilidad en la asignación de recursos, lo que aumenta las posibilidades de encontrar la capacidad adecuada para su carga de trabajo. Sin embargo, debes tener en cuenta que es posible que tus trabajos se ejecuten de forma diferente AZs durante distintos momentos del período de reserva.
- Cuando se les presente una oferta de dos bloques, los usuarios deben considerar detenidamente si esta asignación dividida cumple con sus requisitos de carga de trabajo. Esto puede requerir ajustar la programación del trabajo o la distribución de la carga de trabajo para adaptarse a la naturaleza discontinua de la reserva.

IAM para planes de SageMaker formación

SageMaker los planes de formación requieren permisos específicos para dos funciones distintas:

1. Rol de creador de planes: los usuarios a los que se les asigne el rol Creador de planes necesitan permisos para buscar ofertas de planes de entrenamiento, crear nuevos planes de entrenamiento y enumerarlos y describirlos.
2. Función de usuario del plan: los usuarios con el rol de usuario del plan necesitan permisos para utilizar los planes de SageMaker formación en tareas de formación o al crear y actualizar SageMaker HyperPod clústeres.

Antes de usar los planes de SageMaker formación, actualiza los permisos en función de tu método de acceso:

- Para nuestros Consola de administración de AWS SageMaker SDKs usuarios: actualice los permisos del rol de IAM configurado para el usuario de la consola o el usuario de la API.
- Para AWS CLI los usuarios: asegúrese de que su AWS CLI perfil esté configurado correctamente con las credenciales y los permisos adecuados.
- Para los usuarios de aplicaciones de Studio JupyterLab, por ejemplo, defina los permisos en la función de ejecución asociada al espacio utilizado por la aplicación.

Puede configurar estos permisos con una política administrada o usando permisos individuales más detallados.

Para obtener más información acerca de cómo actualizar la política de permisos de un rol, consulte Actualización de los permisos de un rol. Para obtener más información sobre cómo buscar y ejecutar un rol de ejecución, consulte Obtención del rol de ejecución.

> **Note**
>
> Los administradores deben considerar detenidamente qué usuarios necesitan poder crear planes de entrenamiento y asignar los permisos en consecuencia.

Políticas administradas

- Para los creadores de planes: `AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess` otorga acceso para crear y administrar planes de entrenamiento.
- Para los usuarios de planes: `AmazonSageMakerFullAccess` incluye los permisos para usar los planes de entrenamiento.

> **Note**
>
> - La política `AmazonSageMakerFullAccess` gestionada está diseñada como una ease-of-use política principalmente con fines de experimentación. Si bien proporciona un amplio acceso a las funciones de la SageMaker IA, incluido el uso de planes de formación, es importante tener en cuenta lo siguiente:
>   - Esta política no se recomienda para entornos de producción debido a sus amplios permisos.
>   - No incluye permisos para crear planes de entrenamiento, ya que `CreateTrainingPlan` se considera una acción administrativa que requiere pagar por adelantado.
>   - Para los casos de uso de producción, recomendamos encarecidamente crear políticas personalizadas que respeten el principio de privilegios mínimos y concedan solo los permisos específicos necesarios para cada rol.

Permisos individuales

La siguiente lista detalla los permisos detallados que deben establecerse en las declaraciones de política de IAM de un rol, en función de las acciones específicas que un usuario debe realizar con los planes de SageMaker formación:

Lista de permisos de los planes de entrenamiento

- `SearchTrainingPlanOfferings`: permite a los usuarios buscar las ofertas de planes de entrenamiento disponibles.

```
{
  "Sid": "SearchTrainingPlanOfferingsPermissions",
```

```
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- `CreateTrainingPlan`: permite a los usuarios crear nuevos planes de entrenamiento.

> **Note**
>
> También debe incluir los permisos para `CreateReservedCapacity` y `AddTags` y especificar ambos tipos de recurso `training-plan` y `reserved-capacity`.

```
{
  "Sid": "CreateTrainingPlanPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:CreateTrainingPlan",
    "sagemaker:CreateReservedCapacity",
    "sagemaker:AddTags"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
    "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
  ]
}
```

- `DescribeTrainingPlan`: permite a los usuarios ver los detalles de los planes de entrenamiento existentes.

```
{
  "Sid": "DescribeTrainingPlanPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:sagemaker:::training-plan/*"
  ]
```

```
}
```

- `ListTrainingPlans`: Este permiso permite a los usuarios enumerar todos los planes de formación de su AWS cuenta.

```
{
  "Sid": "ListTrainingPlansPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:ListTrainingPlans"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Permisos individuales por tipo de usuario

En esta sección se proporciona un desglose detallado de los permisos individuales necesarios para cada rol, tal como se menciona en la sección the section called “IAM para planes de SageMaker formación”.

Los creadores de planes necesitan los siguientes permisos:

- `sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings`
- `sagemaker:CreateTrainingPlan`
- `sagemaker:CreateReservedCapacity`
- `sagemaker:AddTags`
- `sagemaker:DescribeTrainingPlan`
- `sagemaker:ListTrainingPlans`

Los usuarios de planes necesitan los siguientes permisos:

- `sagemaker:CreateTrainingJob`(para SageMaker Training Job)
- `sagemaker:CreateClustery` `sagemaker:UpdateCluster` (para SageMaker HyperPod)
- Acceso a los `reserved-capacity` recursos `training-plan` y; al configurar las políticas de IAM para los planes de SageMaker formación, incluya los permisos tanto para ellos como para `training-plan` los `reserved-capacity` recursos. Estos recursos son necesarios tanto para los trabajos de SageMaker formación como para los SageMaker HyperPod clústeres. Esto permite

que sus funciones de IAM interactúen con los recursos de los planes de SageMaker formación y gestionen la capacidad reservada.

- En el SageMaker caso de los trabajos de formación, asegúrese de que su política incluya el `"arn:aws:sagemaker:::reserved-capacity/"` recurso `"arn:aws:sagemaker:::training-plan/"` ARNs y.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateTrainingJob"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:training-job/",
        "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:training-plan/",
        "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Del mismo modo, en el caso de SageMaker HyperPod las configuraciones, ARNs inclúyalos además de los recursos específicos del clúster.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:cluster/",
        "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:training-plan/",
        "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Creación de planes de entrenamiento

Para reservar la capacidad de cómputo utilizando la capacidad de los planes de SageMaker entrenamiento, sigue estos pasos:

1. Identifique su recurso objetivo: comience por determinar si necesita capacidad para tareas de SageMaker capacitación o SageMaker HyperPod clústeres.
2. Especifique sus requisitos de capacidad: defina sus necesidades de capacidad con detalle. Esto incluye seleccionar el tipo de instancia adecuado para su carga de trabajo, determinar la cantidad de instancias necesarias y especificar la duración del uso. Para obtener información sobre los tipos de instancias compatibles en una determinada Región de AWS opción de duración y cantidad, consultethe section called “Tipos de instancias compatibles y precios Regiones de AWS”.
3. Busque las ofertas de planes de formación disponibles: una vez que especifique sus requisitos, utilice la función de búsqueda de los planes de SageMaker formación para encontrar las ofertas de planes de formación disponibles en uno o más segmentos. Cada oferta incluye detalles como la hora de inicio, la zona de disponibilidad específica para la capacidad reservada y el precio del plan. Revise estas ofertas teniendo en cuenta factores como la rentabilidad, las preferencias geográficas y la adecuación a sus necesidades específicas.

   Si no hay ningún plan adecuado disponible, adapte sus criterios de búsqueda y busque un nuevo conjunto de ofertas.
4. Cree un plan de entrenamiento basado en una oferta adecuada: tras identificar una oferta adecuada, proceda a crear su plan de entrenamiento. Este proceso implica seleccionar la oferta elegida e iniciar la reserva.
   - La reserva del plan de entrenamiento genera una factura.

- El pago del importe total se cobra como parte del proceso de cumplimiento. Una vez realizado el pago, el plan estará listo para programar tus trabajos de SageMaker formación o crear HyperPod clústeres.

Para obtener información sobre cómo utilizar los planes de formación para sus trabajos de SageMaker formación, consultethe section called “Utilización de los planes de SageMaker formación para trabajos de formación”.

Para obtener información sobre cómo utilizar los planes de formación para sus HyperPod clústeres, consultethe section called “Utilización de los planes de formación para los SageMaker HyperPod clústeres”.

Puedes crear un plan de entrenamiento con la consola de SageMaker IA o con métodos programáticos. La consola de SageMaker IA ofrece una interfaz gráfica y visual con una visión completa de tus opciones, mientras que la creación programática se puede realizar mediante la API de planes de formación AWS CLI o SageMaker SDKs interactuar directamente con ella.

Para obtener instrucciones sobre la step-by-step consola y referencias detalladas sobre la API, consulta las secciones correspondientes de esta documentación.

Temas

- SageMaker creación de planes de entrenamiento mediante la consola de SageMaker IA
- SageMaker creación de planes de formación mediante la SageMaker API, o AWS CLI

SageMaker creación de planes de entrenamiento mediante la consola de SageMaker IA

SageMaker Los planes de formación ofrecen una forma cómoda de crear planes de formación a través de la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA, lo que permite a los usuarios programar fácilmente sus recursos de formación en aprendizaje automático. En esta guía, se explica el proceso de creación de un plan de SageMaker formación para tareas y SageMaker HyperPod clústeres de formación mediante la consola de SageMaker IA. Si sigue estos pasos, buscará las ofertas de planes de entrenamiento, revisará las opciones disponibles y comprará el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

Para crear un plan de entrenamiento visualmente desde una interfaz de usuario:

1. Para empezar, dirígete a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione Planes de entrenamiento en el menú del panel izquierdo.
3. Desde allí, pulse el botón Crear plan de entrenamiento en el área de contenido principal para iniciar el proceso de configuración del programa de entrenamiento personalizado.



A continuación, busque ofertas de planes que se ajusten a sus necesidades computacionales.

Temas

- Búsqueda de ofertas de planes de entrenamiento
- Reserva del mejor plan de entrenamiento
- Lista de planes de entrenamiento
- Visualización de los detalles del plan de entrenamiento

Búsqueda de ofertas de planes de entrenamiento

Después de elegir Planes de entrenamiento en el panel izquierdo de la consola de SageMaker IA y luego Crear plan de entrenamiento, se abre el formulario Buscar plan de entrenamiento. Este formulario le permite especificar sus requisitos y buscar las ofertas de planes de entrenamiento adecuadas.

Siga los pasos para completar el formulario:

1. Identifique su Objetivo: los planes de entrenamiento son específicos del recurso objetivo. Especifica si quieres usar un plan para ejecutar tareas de SageMaker formación o SageMaker HyperPod clústeres.
2. Para el tipo de cómputo, puede elegir entre Instancia o UltraServer. UltraServers son conectar varias instancias de Amazon EC2 mediante una interconexión aceleradora de baja latencia y gran ancho de banda. Para obtener más información, consulte Amazon EC2 UltraServers. Para obtener más información sobre cómo utilizar UltraServers la IA, consulte. SageMaker UltraServers en SageMaker IA
3. Elija el tipo de instancia y el número de instancias que prefiera: para ver los tipos de instancias disponibles en determinadas opciones de duración y cantidad, consultethe section called “Tipos de instancias compatibles y precios Regiones de AWS”. Región de AWS
4. Defina los parámetros de tiempo: elija las fechas de inicio y finalización que desee y especifique la duración del plan en esta ventana.
5. Seleccione Buscar planes de entrenamiento.



SageMaker Los planes de formación buscan ofertas que se ajusten a sus requisitos de capacidad. Cuando se encuentran coincidencias dentro del período de tiempo especificado, estas aparecen en la parte inferior de la página. Cada oferta de plan de entrenamiento incluye los datos siguientes:

- Duración total del plan
- Fechas de inicio y finalización
- Precio total por adelantado:

  Coloque el cursor sobre el precio para ver el desglose detallado de la tarifa por hora de la instancia, el recuento de instancias y el total de horas.
- Número total de segmentos del plan

Al hacer clic en el enlace de detalles del segmento, se abre una vista modal con detalles específicos del segmento:

- Duración
- Fechas de inicio y finalización

- Zona de disponibilidad



Si no encuentra ningún plan adecuado o los planes disponibles no se ajustan a sus necesidades, ajuste los criterios de búsqueda modificando los parámetros del formulario en el formulario Requisitos de los planes de entrenamiento. Cuando encuentre una oferta adecuada, selecciónela y pulse Siguiente para ir a la página de reserva del plan. En esta página, puede asignar un nombre al plan y, a continuación, revisar y confirmar su selección antes de finalizar la reserva.

> **Note**
>
> Los planes marcados como `Immediately available` comenzarán en 30 minutos, siempre que el pago se complete al menos 5 minutos antes de la hora de inicio programada.

Reserva del mejor plan de entrenamiento

La búsqueda de un plan de entrenamiento ha arrojado ofertas que se ajustan a sus necesidades de capacidad y al presupuesto.

1. Escriba un nombre para el plan y después elija Siguiente.
2. Revise su pedido y elija Enviar.

> **Important**
>
> - Los planes de entrenamiento no se pueden modificar una vez comprados.
> - Los planes de formación no se pueden compartir entre AWS cuentas ni dentro de su AWS organización.

Después de enviar el pedido

- El plan de entrenamiento aparece inicialmente como `Pending` en su lista de planes de entrenamiento.
- La factura se genera automáticamente al recibir el pedido.
- El pago total se cobra durante el proceso de cumplimiento.
- Cuando el pago se procese correctamente, el estado del plan pasará a `Scheduled` y el plan ya se podrá usar.



Lista de planes de entrenamiento

Cómo ver sus planes de entrenamiento:

1. Dirígete a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione Planes de entrenamiento en el menú del panel izquierdo. Se mostrará una lista de todos sus planes de entrenamiento, incluidos los nombres, estado, tipo de recurso objetivo y otros detalles clave.

   Después de comprar un plan, accederá a esta lista. Los planes recién creados aparecen con el estado `Pending` hasta que se complete el pago. Por lo general, el estado se actualiza a los pocos minutos del procesamiento del pago.



Visualización de los detalles del plan de entrenamiento

En la lista de planes de entrenamiento, siga el nombre del plan para consultar sus detalles. En concreto, puede comprobar su uso de capacidad actual y enumerar sus cargas de trabajo en la página de detalles de su plan.

La página de detalles muestra:

- La descripción general del plan de entrenamiento: estado, objetivo, tipo de instancia y duración.
- Secciones ampliables para ver los detalles del segmento, los precios, el nombre del plan y las etiquetas.
- Uso de la capacidad:
  - Total: número total de instancias reservadas en este plan de entrenamiento.
  - En uso: número de instancias de este plan de entrenamiento que se utiliza actualmente.
  - Instancias disponibles: número de instancias disponibles actualmente para usarlas en este plan de entrenamiento.

En la parte inferior de la página, hay un enlace que te permite ver los trabajos de formación o la lista de grupos de instancias de SageMaker HyperPod clúster asociados a este plan, en función del recurso al que se destine.



SageMaker creación de planes de formación mediante la SageMaker API, o AWS CLI

SageMaker los planes de formación apoyan la creación programática de planes de formación a través de su API. Puede interactuar con la API de los planes de formación mediante la AWS CLI o SageMaker SDKs.

SageMaker Las acciones de la API de los planes de formación proporcionan un flujo de trabajo integral para gestionar los planes de formación mediante programación:

- **`SearchTrainingPlanOfferings`**: permite a los usuarios consultar y descubrir los recursos de computación disponibles especificando parámetros como el tipo de instancia, el recuento y el intervalo de tiempo deseado. La API devuelve una lista clasificada de las ofertas de planes de entrenamiento que mejor se adaptan a los requisitos del usuario.
- **`CreateTrainingPlan`**: permite reservar una oferta de plan de entrenamiento específica, lo que transforma una capacidad de computación potencial en capacidades reservadas programadas con un ARN de plan de entrenamiento único.

- **`ListTrainingPlans`**: Proporciona un método para recuperar y revisar todos los planes de formación existentes en la AWS cuenta de un usuario, con funciones opcionales de filtrado y clasificación.
- **`DescribeTrainingPlan`**: ofrece información detallada sobre un plan de entrenamiento específico, incluidas las etapas de su ciclo de vida de `Pending` a `Active` hasta `Expired`.
- **`ExtendTrainingPlan`**: Amplía un plan de formación existente mediante la compra de una oferta de extensión. Para obtener más información, consulte the section called “Amplíe un plan de formación”.
- **`DescribeTrainingPlanExtensionHistory`**: Recupera el historial de extensiones de un plan de formación. Para obtener más información, consulte the section called “Amplíe un plan de formación”.

Temas

- Búsqueda de ofertas de planes de entrenamiento
- Reserva del mejor plan de entrenamiento
- Lista de planes de entrenamiento
- Visualización de los detalles del plan de entrenamiento

Búsqueda de ofertas de planes de entrenamiento

Para crear un plan de entrenamiento, comience por llamar a la operación de la API `SearchTrainingPlanOfferings` e incorpore los requisitos del plan (como el tipo de instancia, el recuento y el intervalo de tiempo deseado) como parámetros de entrada. Los planes de entrenamiento son específicos para el recurso objetivo. Asegúrese de especificar para qué recurso objetivo se utilizará el plan (`training-job` o `hyperpod-cluster`). La API devuelve una lista de ofertas disponibles que coinciden con sus requisitos. Si no encuentra ninguna oferta adecuada, es posible que tenga que ajustar sus requisitos y volver a buscar.

Esta llamada a la API obtiene las ofertas de planes de entrenamiento que mejor se adaptan a sus necesidades de capacidad. Cada `TrainingPlanOffering` devuelta en la respuesta se identifica con un ID de oferta único. La primera oferta de la lista representa la que mejor se adapta a sus necesidades. Si no hay ningún plan de entrenamiento adecuado disponible en las fechas especificadas, la lista estará vacía. Adapte sus criterios de búsqueda y busque un nuevo conjunto de ofertas.

- La duración de las reservas está disponible en incrementos de 1 día, de 1 a 182 días.
- Las opciones de cantidad de instancias de reserva son 1, 2, 4, 8, 16, 32 o 64 instancias.

Para obtener más información sobre la lista de instancias disponibles compatibles con los planes de SageMaker formación, consulte Tipos de instancias compatibles y precios Regiones de AWS.

En el siguiente ejemplo, se utiliza un AWS CLI comando para solicitar ofertas de planes de formación con un tipo de instancia, un recuento y una información de tiempo específicos.

```
# List training plan offerings with instance type, instance count, duration in hours,
 start time after, and end time before.
aws sagemaker search-training-plan-offerings \
--target-resources "training-job" \
--instance-type "ml.p4d.24xlarge" \
--instance-count 1 \
--duration-hours 15 \
--start-time-after "1737484800"
--end-time-before "1737657600"
```

Este documento JSON es un ejemplo de respuesta de la API de planes de SageMaker formación. La respuesta proporciona información sobre las distintas ofertas de planes de entrenamiento disponibles que cumplen los requisitos de capacidad especificados. Incluye tres ofertas distintas con diferentes duraciones, tarifas anticipadas y start/end horarios, todas ellas con el mismo tipo de instancia y orientadas a trabajos de formación.

```
{
    "TrainingPlanOfferings": [
        {
            "TrainingPlanOfferingId": "tpo-SHA-256-hash-value",
            "TargetResources": [
                "training-job"
            ],
            "RequestedStartTimeAfter": "2025-01-21T11:08:27.704000-08:00",
            "DurationHours": 15,
            "DurationMinutes": 51,
            "UpfrontFee": "xxxx.xx",
            "CurrencyCode": "USD",
            "ReservedCapacityOfferings": [
                {
                    "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
                    "InstanceCount": 1,
```

```
                "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                "DurationHours": 15,
                "DurationMinutes": 51,
                "StartTime": "2025-01-21T11:39:00-08:00",
                "EndTime": "2025-01-22T03:30:00-08:00"
            }
        ]
    },
    {
        "TrainingPlanOfferingId": "tpo-SHA-256-hash-value",
        "TargetResources": [
            "training-job"
        ],
        "RequestedStartTimeAfter": "2025-01-21T11:08:27.704000-08:00",
        "DurationHours": 39,
        "DurationMinutes": 51,
        "UpfrontFee": "xxxx.xx",
        "CurrencyCode": "USD",
        "ReservedCapacityOfferings": [
            {
                "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
                "InstanceCount": 1,
                "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                "DurationHours": 39,
                "DurationMinutes": 51,
                "StartTime": "2025-01-21T11:39:00-08:00",
                "EndTime": "2025-01-23T03:30:00-08:00"
            }
        ]
    },
    {
        "TrainingPlanOfferingId": "tpo-SHA-256-hash-value",
        "TargetResources": [
            "training-job"
        ],
        "RequestedStartTimeAfter": "2025-01-21T11:08:27.704000-08:00",
        "DurationHours": 24,
        "DurationMinutes": 0,
        "UpfrontFee": "xxxx.xx",
        "CurrencyCode": "USD",
        "ReservedCapacityOfferings": [
            {
                "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
                "InstanceCount": 1,
```

```
                    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                    "DurationHours": 24,
                    "DurationMinutes": 0,
                    "StartTime": "2025-01-22T03:30:00-08:00",
                    "EndTime": "2025-01-23T03:30:00-08:00"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

El siguiente es un ejemplo de comando sobre cómo usarlo AWS CLI para buscar ofertas de planes de formación que incluyan. UltraServers

```
aws sagemaker search-training-plan-offerings \
--ultra-server-type ml.c6i-32xlargesc \
--ultra-server-count 1 \
--duration-hours 24 \
--target-resources hyperpod-cluster
--start-time-after "1737484800" \
--end-time-before "1737657600"
```

```
{
    "TrainingPlanOfferings": [
        {
            "TrainingPlanOfferingId": "tpo-SHA-256-hash-value",
            "TargetResources": [
                "training-job"
            ],
            "RequestedStartTimeAfter": "2025-07-21T16:59:25.760000+00:00",
            "DurationHours": 24,
            "DurationMinutes": 0,
            "UpfrontFee": "0.24",
            "CurrencyCode": "USD",
            "ReservedCapacityOfferings": [
                {
                    "ReservedCapacityType": "UltraServer",
                    "UltraServerType": "ml.u-p6e-gb200x72",
                    "UltraServerCount": 1,
                    "InstanceType": "ml.p6e-gb200.36xlarge",
                    "InstanceCount": 18,
                    "AvailabilityZone": "us-east-2a",
                    "DurationHours": 24,
```

```
                    "DurationMinutes": 0,
                    "StartTime": "2025-07-22T11:30:00+00:00",
                    "EndTime": "2025-07-23T11:30:00+00:00"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

En las siguientes secciones se definen los parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la operación de la API `SearchTrainingPlanOfferings`.

Parámetros necesarios

Al llamar a la API `SearchTrainingPlanOfferings` para ver una lista de las ofertas de planes de entrenamiento que cumplen sus requisitos, debe proporcionar los siguientes valores:

- `TargetResources`: son los recursos objetivo (`training-job` o `hyperpod-cluster`) para los que se utilizará el plan. El valor predeterminado es `training-job`. Los planes de entrenamiento son específicos para el recurso objetivo.
  - Un plan de formación diseñado para tareas de SageMaker formación solo se puede utilizar para programar y ejecutar tareas de formación.
  - Un plan de capacitación para HyperPod clústeres se puede usar exclusivamente para proporcionar recursos de cómputo al grupo de instancias de un clúster.
- `InstanceType`: es el tipo de instancia que se va a aprovisionar. El `InstanceType` debe ser de un tipo compatible.

  Para obtener más información sobre la lista de instancias disponibles compatibles con los planes de SageMaker formación, consultaTipos de instancias compatibles y precios Regiones de AWS.
- `InstanceCount`: es el número de instancias que se va a aprovisionar. Si el número de instancias es superior a 1, debe ser una potencia de 2.
- `DurationHour`: es la duración total del plan solicitado en horas. La `DurationHour` se redondea al múltiplo de 24 más cercano.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puede transferir a su solicitud de la API `SearchTrainingPlanOfferings`.

- `StartTimeAfter`: especifique la hora de inicio solicitada del plan. `StartTimeAfter` debería ser un valor `timestamp` o `ISO 8601 date/time` del futuro.
- `EndTimeBefore`: especifique la hora de finalización solicitada del plan en un formato `timestamp` o `ISO 8601 date/time`. `EndTimeBefore` debe ocurrir al menos 24 horas después de la hora de inicio.
- `UltraServerType`: especifique el tipo UltraServer de búsqueda. Para obtener más información al respecto UltraServers, consulteUltraServers en SageMaker IA.
- `UltraServerCount`: especifique el número de UltraServers que desea buscar.

Reserva del mejor plan de entrenamiento

Tras revisar las ofertas de planes de entrenamiento disponibles que mejor se adapten a sus necesidades, puede reservar un plan específico llamando a la operación de la API `CreateTrainingPlan`. Cuando se crea, el plan tiene inicialmente al estado `Pending` y lo mantiene hasta que se complete el proceso de reserva. La respuesta a la llamada a la API devuelve un Nombre de recurso de Amazon (ARN) de plan de entrenamiento. Anote este ARN para el seguimiento y supervisión futuras. La reserva del plan de entrenamiento se realiza de forma asíncrona en el backend. El pago del importe total se cobra automáticamente como parte del proceso de cumplimiento. Una vez finalizada la transacción de pago y aseguradas las capacidades reservadas solicitadas, el plan de entrenamiento pasa a tener el estado `Scheduled` y ya se puede programar.

> **Important**
>
> - Los planes de entrenamiento no se pueden modificar una vez comprados.
> - Los planes de formación no se pueden compartir entre AWS cuentas ni dentro de su AWS organización.

En el siguiente ejemplo, se utiliza el AWS CLI comando an para solicitar un plan de formación específico, pasando el identificador del plan como parámetro.

```
aws sagemaker create-training-plan \
--training-plan-offering-id "tpo-SHA-256-hash-value" \
--training-plan-name "name" \
```

Este documento JSON es un ejemplo de respuesta de la API de planes de SageMaker formación. La respuesta contiene el nombre de recurso de Amazon (ARN) del plan de entrenamiento que se ha creado correctamente.

> **Note**
>
> El plan de entrenamiento conserva el estado `Pending` hasta que se complete el proceso de cumplimiento.

```
{
   "TrainingPlanArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789123:training-plan/large-models-fine-tuning"
}
```

En las siguientes secciones se definen los parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la operación de la API `CreateTrainingPlan`.

Parámetros necesarios

Al llamar a la API `CreateTrainingPlan` para reservar un plan de entrenamiento concreto, debe proporcionar los siguientes valores:

- `TrainingPlanOfferingId`: es el ID del plan que va a elegir. Puede obtener el ID de la oferta de un plan en respuesta a su llamada a la API `SearchTrainingPlanOfferings`. Su formato debe empezar por `pto-*`.
- `TrainingPlanName`: es el nombre del plan que está creando.

Lista de planes de entrenamiento

Puedes hacer una lista de todos los planes de formación que se han creado en tu AWS cuenta y región llamando a la `ListTrainingPlans`API.

En el siguiente ejemplo, se utiliza un AWS CLI comando para recuperar la lista de tus planes de formación.

```
aws sagemaker list-training-plans \
--start-time-after "2024-09-26T00:00:01.000Z"
```

Este documento JSON es un ejemplo de respuesta de la API de planes de SageMaker formación. La respuesta proporciona detalles sobre un plan de entrenamiento que se ha creado y reservado correctamente.


```
{
   "TrainingPlanSummaries": [
      {
         "AvailableInstanceCount": 2,
         "CurrencyCode": "USD",
         "DurationHours": 48,
         "DurationMinutes": 0,
         "EndTime": "2024-09-28T04:30:00-07:00",
         "InUseInstanceCount": 2,
         "ReservedCapacitySummaries": [
            {
               "AvailabilityZone": "string",
               "DurationHours": 48,
               "DurationMinutes": 0,
               "EndTime": "2024-09-28T04:30:00-07:00",
               "InstanceType": "ml.p5.48xlarge",
               "ReservedCapacityArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:123456789123:reserved-capacity/large-models-fine-tuning-rc1",
               "StartTime": "2024-09-26T04:30:00-07:00",
               "Status": "Scheduled",
               "TotalInstanceCount": 4,
               "UltraServerCount": 4,
               "UltraServerType": "ml.p6e-gb200.36xlarge"
            }
         ],
         "StartTime": "2024-09-26T04:30:00-07:00",
         "Status": "Scheduled",
         "StatusMessage": "Payment confirmed, training plan scheduled."
         "TargetResources": [ "training-job" ],
         "TotalInstanceCount": 4,
         "TotalUltraServerCount": 4,
         "TrainingPlanArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789123:training-plan/
large-models-fine-tuning",
         "TrainingPlanName": "large-models-fine-tuning",
         "UpfrontFee": "xxxx.xx"
      }
   ]
}
```

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puede transferir a su solicitud de la API `ListTrainingPlans`.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puede transferir a su solicitud de la API `ListTrainingPlans`.

- `StartTimeAfter`: es la hora de inicio del intervalo de tiempo real de los planes de la lista, especificada como `timestamp` o `ISO 8601 date/time`.
- `StartTimeBefore`: es la hora de finalización del intervalo de tiempo real de los planes de la lista, especificada como `timestamp` o `ISO 8601 date/time`.
- `Filters`: Criterios utilizados para filtrar los resultados, con hasta 5 pares nombre-valor, donde «Nombre» es el nombre de un campo de a TrainingPlanSummaryy «Valor» es el valor a tener en cuenta para el filtro. Por ejemplo, `Name=Status,Value=Active`.

En el siguiente ejemplo, se utiliza un AWS CLI comando para recuperar la lista de planes de entrenamiento mediante algunos de los parámetros opcionales descritos anteriormente.

```
aws sagemaker list-training-plans --max-results 10 --sort-by StartTime --sort-order
 Descending --start-time-after 13000000 --filters Name=Status,Value=Active
```

Visualización de los detalles del plan de entrenamiento

Para supervisar el estado o recuperar los detalles de un plan de entrenamiento, puede utilizar la API `DescribeTrainingPlan`. La respuesta de la API incluye un campo `Status` que refleja el estado actual del plan de entrenamiento:

- Si el plan genera un error, el estado se establece en `Failed`.
- Si el pago se realiza correctamente, el estado pasa de `Pending` a `Scheduled`, en función de la fecha de inicio del plan.
- Cuando el plan alcanza la fecha de inicio, su estado cambia a `Active`.
- En el caso de los planes con varias capacidades reservadas discontinuas, el estado vuelve al estado `Scheduled` entre períodos activos, hasta la fecha de inicio de la siguiente capacidad reservada.
- Tras la fecha de finalización del plan, el estado pasa a `Expired`.

Una vez obtenido el estado`Scheduled`, puede utilizar la capacidad reservada en el plan para sus trabajos de SageMaker formación o cargas de trabajo en HyperPod clústeres.

> **Note**
>
> - Los trabajos de entrenamiento asociados al plan conservan el estado `Pending` hasta que el plan pase a estar `Active`.
> - En el caso de HyperPod los clústeres que utilizan un plan de capacitación para la capacidad de cómputo, el estado del grupo de instancias aparece como `InService` una vez creado.

En el siguiente ejemplo, se usa un AWS CLI comando para recuperar los detalles de un plan de entrenamiento por su nombre.

```
aws sagemaker describe-training-plan \
--training-plan-name "name"
```

Este documento JSON es un ejemplo de respuesta de la API de planes de SageMaker formación. Esta respuesta proporciona detalles sobre un plan de entrenamiento que se ha creado correctamente.

```
      {
         "AvailableInstanceCount": 2,
         "CurrencyCode": "USD",
         "DurationHours": 48,
         "DurationMinutes": 0,
         "EndTime": "2024-09-28T04:30:00-07:00",
         "InUseInstanceCount": 2,
         "ReservedCapacitySummaries": [
            {
               "AvailabilityZone": "string",
               "DurationHours": 48,
               "DurationMinutes": 0,
               "EndTime": "2024-09-28T04:30:00-07:00",
               "InstanceType": "ml.p5.48xlarge",
               "ReservedCapacityArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:123456789123:reserved-capacity/large-models-fine-tuning-rc1",
               "StartTime": "2024-09-26T04:30:00-07:00",
               "Status": "Scheduled",
```

```
                "TotalInstanceCount": 4,
                "UltraServerCount": 4,
                "UltraServerType": "ml.p6e-gb200.36xlarge"
            }
        ],
        "StartTime": "2024-09-26T04:30:00-07:00",
        "Status": "Scheduled",
        "StatusMessage": "Payment confirmed, training plan scheduled."
        "TargetResources": [ "training-job" ],
        "TotalInstanceCount": 4,
        "TotalUltraServerCount": 4,
        "TrainingPlanArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789123:training-plan/
large-models-fine-tuning",
        "TrainingPlanName": "large-models-fine-tuning",
        "UpfrontFee": "xxxx.xx"
    }
```

En las siguientes secciones se definen los parámetros de solicitud de entrada obligatorios para la operación de la API `DescribeTrainingPlan`.

Parámetros necesarios

- `TrainingPlanName`: es el nombre del plan de entrenamiento que desea describir.

Extensión de los planes de formación

SageMaker Los planes de formación le permiten ampliar sus planes de formación actuales para evitar interrupciones en la carga de trabajo. Cuando un plan de formación está a punto de caducar, puedes ampliarlo directamente a través de la consola de SageMaker IA o mediante programación mediante la API o. AWS CLI Esto elimina la necesidad de crear un nuevo plan y reconfigurar la carga de trabajo con un nuevo plan de formación (ARN).

Con las ampliaciones del plan de formación, sus tareas de SageMaker formación en ejecución o sus SageMaker HyperPod clústeres seguirán funcionando sin interrupciones una vez que se amplíe el plan. El plan ampliado refleja la nueva fecha de finalización y puedes recuperar el historial de todas las extensiones de tu plan de entrenamiento.

> **Important**
>
> Ten en cuenta que las extensiones no se pueden cancelar ni modificar para añadir o eliminar instancias.

Características principales de

- Amplíe los planes de formación a través de la consola o la API
- Amplíe los planes con incrementos de 1 día hasta 14 días o incrementos de 7 días hasta 182 días
- Amplíe un plan cualquier cantidad de veces
- Consulta o enumera el historial de extensiones de tus planes de entrenamiento en la consola o a través de la API
- Continuación perfecta de la ejecución de las cargas de trabajo en la SageMaker IA sin necesidad de volver a configurarlas

Requisitos previos

Antes de ampliar un plan de formación, asegúrese de lo siguiente:

- El plan de formación debe tener un estado de `Active` o`Scheduled`.
- El plan no debe tener ninguna extensión de `Payment Pending` estado.
- Las extensiones se pueden solicitar hasta un mínimo de 1 hora o un máximo de 56 días antes de que venza el plan.

Temas

- Amplía un plan de entrenamiento con la consola de SageMaker IA
- Amplíe un plan de formación mediante la SageMaker API o AWS CLI

Amplía un plan de entrenamiento con la consola de SageMaker IA

SageMaker Los planes de entrenamiento ofrecen una forma cómoda de ampliar los planes de entrenamiento existentes a través de la interfaz de usuario de la consola SageMaker AI. Esta guía te explica el proceso de ampliar un plan de SageMaker formación para formar trabajos y SageMaker HyperPod clústeres mediante la consola de SageMaker IA.

Para ampliar un plan de entrenamiento mediante la consola:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Selecciona Planes de entrenamiento en el panel de navegación izquierdo.
3. Seleccione de la lista el plan de formación que desee ampliar.
4. Pulsa el botón Ampliar.
5. Introduzca la fecha de finalización deseada para la extensión y pulse Buscar para encontrar las ofertas de extensiones disponibles.
6. Revisa la lista de ofertas de extensiones, que incluye detalles como la duración, la zona de disponibilidad, la tarifa inicial y las horas de inicio y finalización.
7. Seleccione la oferta de extensión que mejor se adapte a sus necesidades.
8. Revisa los detalles de la extensión en el cuadro de diálogo de confirmación y, a continuación, selecciona Enviar para confirmar la compra.

Una vez comprada la extensión, la fecha de finalización del plan de formación se actualiza para reflejar la nueva duración ampliada.

Ver el historial de extensiones

Para ver el historial de extensiones de un plan de formación:

1. Ve a la página de planes de entrenamiento en la consola de SageMaker IA.
2. Selecciona el plan de entrenamiento que quieres ver.
3. En la página de detalles del plan de formación, consulta la sección Extensiones para ver todas las extensiones anteriores, incluido el identificador de oferta de la extensión, las fechas de inicio y finalización, el estado y la fecha de creación de la extensión.

Valores del estado de la extensión

Las extensiones pueden tener los siguientes valores de estado:

- `Pending`: La extensión se ha solicitado y está pendiente de procesamiento de pago.
- `Active`: La extensión se ha comprado correctamente y está activa.
- `Scheduled`: Está previsto que la prórroga comience en un futuro.

- `Failed`: La compra de la extensión no se pudo realizar (por ejemplo, debido a problemas de pago).
- `Expired`: El período de prórroga ha finalizado.

Amplíe un plan de formación mediante la SageMaker API o AWS CLI

SageMaker los planes de formación permiten ampliar los planes de formación mediante programación a través de su API. Puede interactuar con la API de los planes de formación mediante la AWS CLI o. SageMaker SDKs

La extensión del plan de formación incluye las siguientes acciones de la API:

- **`SearchTrainingPlanOfferings`**: busque las ofertas de extensión disponibles especificando el ARN de su plan de formación y la duración de la extensión deseada. La API muestra las ofertas de extensión `TrainingPlanExtensionOfferings` sobre el terreno.
- **`ExtendTrainingPlan`**: Adquiera una oferta de extensión específica para ampliar su plan de formación proporcionando la`TrainingPlanExtensionOfferingId`. Esto reserva la capacidad informática adicional y actualiza la fecha de finalización de su plan de formación.
- **`DescribeTrainingPlanExtensionHistory`**: Consulta el historial completo de ampliaciones de un plan de formación, incluidas todas las ampliaciones anteriores con su estado, fechas e información de pago.

Temas

- Busque ofertas de extensiones
- Compra una extensión
- Ver el historial de extensiones

Busque ofertas de extensiones

Utilice la `SearchTrainingPlanOfferings`API con el `TrainingPlanArn` parámetro para encontrar las ofertas de extensión disponibles para su plan de formación.

En el siguiente ejemplo, se utiliza un AWS CLI comando para buscar ofertas de extensión para un plan de formación existente.

```
aws sagemaker search-training-plan-offerings \
```

```
--training-plan-arn "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:training-plan/my-
training-plan" \
--duration-hours 48
```

Este documento JSON es un ejemplo de respuesta de la API de planes de SageMaker formación. La respuesta incluye `TrainingPlanExtensionOfferings` las ofertas de extensión disponibles para el plan de formación especificado.

```
{
    "TrainingPlanOfferings": [],
    "TrainingPlanExtensionOfferings": [
        {
            "TrainingPlanExtensionOfferingId": "tpeo-SHA-256-hash-value",
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "StartDate": "2025-09-23T12:00:00Z",
            "EndDate": "2025-09-25T12:00:00Z",
            "DurationHours": 48,
            "UpfrontFee": "xxxx.xx",
            "CurrencyCode": "USD"
        }
    ]
}
```

En las siguientes secciones se definen los parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la operación de la `SearchTrainingPlanOfferings` API al buscar ofertas de extensiones.

Parámetros necesarios

Al llamar a la `SearchTrainingPlanOfferings`API para buscar ofertas de extensiones, debes proporcionar el siguiente valor:

- `TrainingPlanArn`: El del plan de formación que deseas ampliar. `TrainingPlanArn`Deben hacer referencia a un plan de formación existente con un estado de `Active` o`Scheduled`.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puedes incluir en tu solicitud de `SearchTrainingPlanOfferings` API cuando busques ofertas de extensiones.

- `DurationHours`: La duración deseada en horas para la extensión. La `DurationHours` se redondea al múltiplo de 24 más cercano.

Compra una extensión

Después de seleccionar una oferta de extensión, usa la `ExtendTrainingPlan`API para comprarla.

En el siguiente ejemplo, se utiliza un AWS CLI comando para ampliar un plan de formación.

```
aws sagemaker extend-training-plan \
--training-plan-extension-offering-id "tpeo-SHA-256-hash-value"
```

Este documento JSON es un ejemplo de respuesta de la API de planes de SageMaker formación. La respuesta incluye la lista de extensiones del plan de formación.

```
{
    "TrainingPlanExtensions": [
        {
            "TrainingPlanExtensionOfferingId": "tpeo-SHA-256-hash-value",
            "ExtendedAt": "2025-09-17T10:00:00Z",
            "StartDate": "2025-09-23T12:00:00Z",
            "EndDate": "2025-09-25T12:00:00Z",
            "Status": "Pending",
            "PaymentStatus": "Pending",
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "DurationHours": 48,
            "UpfrontFee": "xxxx.xx",
            "CurrencyCode": "USD"
        }
    ]
}
```

En la siguiente sección se define el parámetro de solicitud de entrada obligatorio para la operación de la `ExtendTrainingPlan` API.

Parámetros necesarios

Al llamar a la `ExtendTrainingPlan`API para ampliar un plan de formación, debes proporcionar el siguiente valor:

- `TrainingPlanExtensionOfferingId`: El identificador de la oferta de extensión que vas a comprar. Puedes recuperar este identificador `TrainingPlanExtensionOfferings` en la respuesta a tu llamada a la `SearchTrainingPlanOfferings` API. Su formato debe empezar por `tpeo-*`.

Ver el historial de extensiones

Usa la `DescribeTrainingPlanExtensionHistory`API para ver el historial completo de extensiones de un plan de formación.

En el siguiente ejemplo, se utiliza un AWS CLI comando para recuperar el historial de extensiones.

```
aws sagemaker describe-training-plan-extension-history \
--training-plan-arn "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:training-plan/my-training-plan"
```

Este documento JSON es un ejemplo de respuesta de la API de planes de SageMaker formación. La respuesta incluye una lista paginada de todas las extensiones del plan de formación.

```
{
    "TrainingPlanExtensions": [
        {
            "TrainingPlanExtensionOfferingId": "tpeo-SHA-256-hash-value",
            "ExtendedAt": "2025-09-17T10:00:00Z",
            "StartDate": "2025-09-23T12:00:00Z",
            "EndDate": "2025-09-25T12:00:00Z",
            "Status": "Active",
            "PaymentStatus": "Completed",
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "DurationHours": 48,
            "UpfrontFee": "xxxx.xx",
            "CurrencyCode": "USD"
        }
    ],
    "NextToken": null
}
```

En las siguientes secciones se definen los parámetros de solicitud de entrada obligatorios y opcionales para la operación de la API `DescribeTrainingPlanExtensionHistory`.

Parámetros necesarios

Al llamar a la `DescribeTrainingPlanExtensionHistory`API, debes proporcionar el siguiente valor:

- `TrainingPlanArn`: El del plan de formación del que se va a recuperar el historial de extensiones.

Parámetros opcionales

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre algunos parámetros opcionales que puede transferir a su solicitud de la API `DescribeTrainingPlanExtensionHistory`.

- `NextToken`: Si la respuesta anterior estaba truncada, recibirás este token. Úsalo en tu próxima solicitud para recibir el siguiente conjunto de resultados.
- `MaxResults`: el número máximo de extensiones que se devolverán en la respuesta.

Valores de estado de la extensión

Las extensiones pueden tener los siguientes valores de estado:

- `Pending`: La extensión se ha solicitado y está pendiente de procesamiento de pago.
- `Active`: La extensión se ha comprado correctamente y está activa.
- `Scheduled`: Está previsto que la prórroga comience en un futuro.
- `Failed`: La compra de la extensión no se pudo realizar (por ejemplo, debido a problemas de pago).
- `Expired`: El período de prórroga ha finalizado.

Utilización de los planes de SageMaker formación para trabajos de formación

Puede utilizar un plan de SageMaker formación para sus trabajos de formación especificando el plan de su elección al crear un trabajo de formación.

> **Note**
>
> El plan de entrenamiento debe tener el estado `Scheduled` o `Active` para poder utilizarlo en un trabajo de entrenamiento.

Si la capacidad requerida no está disponible de inmediato para un trabajo de entrenamiento, el trabajo debe esperar hasta que esté disponible, hasta que se cumpla `StoppingCondition` o hasta que el trabajo haya estado `Pending` de capacidad durante 2 días, lo que ocurra primero. Si se cumple la condición de parada, el trabajo se detiene. Si un trabajo ha estado pendiente durante 2 días, se termina con un `InsufficientCapacityError`.

> **Important**
>
> Proceso de terminación de la capacidad reservada: tiene acceso completo a todas las instancias reservadas hasta 30 minutos antes de la hora de finalización de la capacidad reservada. Cuando queden 30 minutos de capacidad reservada, los planes de SageMaker formación inician el proceso de finalización de cualquier instancia en ejecución dentro de esa capacidad reservada.
> Para asegurarse de no perder el progreso debido a estas terminaciones, le recomendamos revisar sus trabajos de entrenamiento.

Punto de comprobación del trabajo de entrenamiento

Cuando utilice planes de SageMaker formación para sus trabajos de SageMaker formación, asegúrese de incluir puntos de control en su guion de formación. Esto le permite guardar el progreso del entrenamiento antes de que caduque la capacidad reservada. Los puntos de comprobación son especialmente importantes cuando se trabaja con capacidades reservadas, ya que permiten reanudar el entrenamiento desde el último punto guardado si el trabajo se interrumpe entre dos capacidades reservadas o cuando el plan de entrenamiento alcance la fecha de finalización.

Para ello, puede usar la variable de entorno `SAGEMAKER_CURRENT_CAPACITY_BLOCK_EXPIRATION_TIMESTAMP`. Esta variable ayuda a determinar cuándo iniciar el proceso de puntos de comprobación. Al incorporar esta lógica en el script de entrenamiento, debe asegurarse de que el progreso del modelo se guarde en los intervalos adecuados.

Este es un ejemplo de cómo puede implementar esta lógica de puntos de comprobación en el script de entrenamiento de Python:

```
import os
import time
from datetime import datetime, timedelta

def is_close_to_expiration(threshold_minutes=30):
    # Retrieve the expiration timestamp from the environment variable
    expiration_time_str =
 os.environ.get('SAGEMAKER_CURRENT_CAPACITY_BLOCK_EXPIRATION_TIMESTAMP', '0')

    # If the timestamp is not set (default '0'), return False
    if expiration_time_str == '0':
        return False

    # Convert the timestamp string (in milliseconds) to a datetime object
    expiration_time = datetime(1970, 1, 1) +
 timedelta(milliseconds=int(expiration_time_str))

    # Calculate the time difference between now and the expiration time
    time_difference = expiration_time - datetime.now()

    # Return True if we're within the threshold time of expiration
    return time_difference < timedelta(minutes=threshold_minutes)

def start_checkpointing():
    # Placeholder function for checkpointing logic
    print("Starting checkpointing process...")
    # TODO: Implement actual checkpointing logic here
    # For example:
    # - Save model state
    # - Save optimizer state
    # - Save current epoch and iteration numbers
    # - Save any other relevant training state

# Main training loop
num_epochs = 100
final_checkpointing_done = False
for epoch in range(num_epochs):
    # TODO: Replace this with your actual training code
    # For example:
    # - Load a batch of data
```

```
    # - Forward pass
    # - Calculate loss
    # - Backward pass
    # - Update model parameters

    # Check if we're close to capacity expiration and haven't done final checkpointing
    if not final_checkpointing_done and is_close_to_expiration():
        start_checkpointing()
        final_checkpointing_done = True

    # Simulate some training time (remove this in actual implementation)
    time.sleep(1)
print("Training completed.")
```

> **Note**
>
> - El aprovisionamiento de tareas de formación sigue un orden First-In-First-Out (FIFO), pero a un trabajo de clúster más pequeño que se cree más adelante se le puede asignar capacidad antes que a un trabajo de clúster más grande creado anteriormente, si no se puede cumplir con el trabajo más grande.
> - SageMaker la formación de una piscina caliente gestionada es compatible con los planes de formación. SageMaker Para volver a utilizar el clúster, debe proporcionar valores `TrainingPlanArn` idénticos en las solicitudes `CreateTrainingJob` posteriores.

Temas

- Crea un trabajo de entrenamiento con la consola de IA SageMaker
- Cree un trabajo de formación con la API y AWS CLI el SageMaker SDK

Crea un trabajo de entrenamiento con la consola de IA SageMaker

Puedes usar un plan de SageMaker entrenamiento para tus trabajos de entrenamiento mediante la interfaz de usuario de SageMaker IA. Al crear un trabajo de entrenamiento, se le sugieren los planes disponibles si la instancia elegida y la región coinciden con los planes disponibles.

Para crear un trabajo de entrenamiento utilizando la capacidad reservada de un plan de entrenamiento en la SageMaker consola:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Entrenamiento y, a continuación, Trabajos de entrenamiento.
3. Elija el botón Crear trabajo de entrenamiento.
4. Al configurar los recursos para el trabajo de entrenamiento, busque la sección Capacidad de instancia. Si hay planes disponibles que coincidan con el tipo de instancia y la región que haya elegido, se mostrarán aquí. Seleccione un plan de entrenamiento que se ajuste a sus necesidades de capacidad de computación.

   Si no hay planes adecuados disponibles, puede ajustar el tipo de instancia o la región o continuar sin utilizar ningún plan de entrenamiento.
5. Tras seleccionar un plan de entrenamiento (o si decide continuar sin plan), complete la configuración del trabajo de entrenamiento y elija Crear trabajo de entrenamiento para iniciar el proceso.

Amazon SageMaker > Training jobs > Create training job

Create training job

When you create a training job, Amazon SageMaker sets up the distributed compute cluster, performs the training, and deletes the cluster when training has completed. The resulting model artifacts are stored in the location you specified when you created the training job. Learn more

Job settings

Job name

Fine-tune-large-llm-code-generation-job

Maximum of 63 alphanumeric characters. Can include hyphens (-), but not spaces. Must be unique within your account in an AWS Region.

IAM role

Amazon SageMaker requires permissions to call other services on your behalf. Choose a role or let us create a role that has the **AmazonSageMakerFullAccess** IAM policy attached.

SageMaker-ExecutionRole-20240702T133429

Create role using the role creation wizard

Algorithm options

Use an Amazon SageMaker built-in algorithm, your own algorithm, or a third-party algorithm from AWS Marketplace.

Algorithm source

- (•) Amazon SageMaker built-in algorithm Learn more
- ( ) Your own algorithm resource
- ( ) Your own algorithm container in ECR Learn more
- ( ) An algorithm subscription from AWS Marketplace

Choose an algorithm

Choose an algorithm or custom training image...

Enable SageMaker metrics time series

Allows customers to emit time series metrics from their algorithm, and access them in Cloudwatch logs and SageMaker Studio.

Resource configuration

Instance type	Instance count	Additional storage volume per instance (GB)
ml.p5.48xlarge	1	1

Instance capacity

On-demand capacity

- **On-demand**
  - On-demand capacity (Default)
- **Training plan**
  - Fine-tune-large-llm-code-generation
  - Fine-tune-large-llm-code-generation-v2

minutes

Encryption key - *optional*

Encrypt your data. Choose an existing KMS key or enter a key's ARN.

No Custom Encryption

Stopping condition

Specifies a limit to how long a model training job can run. Learn more

Maximum runtime

150 hours

Revise y lance el trabajo. El trabajo se ejecutará en cuando el plan de entrenamiento esté `Active`, pero pendiente de la capacidad.

Cree un trabajo de formación con la API y AWS CLI el SageMaker SDK

Para utilizar planes de SageMaker formación para su trabajo de SageMaker formación, especifique el `TrainingPlanArn` parámetro del plan deseado en la operación de la `CreateTrainingJob`API `ResourceConfig` al llamar. Puede utilizar exactamente un plan por trabajo.

> **Important**
>
> El campo `InstanceType` establecido en la sección `ResourceConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob` debe coincidir con el `InstanceType` de su plan de entrenamiento.

Ejecute un trabajo de entrenamiento en un plan mediante la CLI

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un trabajo de SageMaker formación y asociarlo a un plan de formación proporcionado mediante el `TrainingPlanArn` atributo del `create-training-job` AWS CLI comando.

Para obtener más información sobre cómo crear un trabajo de formación mediante el AWS CLI CreateTrainingJobcomando, consulte `create-training-job`.

```
# Create a training job
aws sagemaker create-training-job \
  --training-job-name training-job-name \
  ...

  --resource-config '{
        "InstanceType": "ml.p5.48xlarge",
        "InstanceCount": 8,
        "VolumeSizeInGB": 10,
        "TrainingPlanArn": "training-plan-arn"
        }
    }' \
    ...
```

Este comando de AWS CLI ejemplo crea un nuevo trabajo de entrenamiento en SageMaker IA al incluir un plan de entrenamiento en el `--resource-config` argumento.

```
aws sagemaker create-training-job \
  --training-job-name job-name \
  --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/DataAndAPIAccessRole \
  --algorithm-specification '{"TrainingInputMode": "File","TrainingImage":
 "111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/algo-image:tag", "ContainerArguments":
 [" "]}' \
  --input-data-config '[{"ChannelName":"training","DataSource":
{"S3DataSource":{"S3DataType":"S3Prefix","S3Uri":"s3://bucketname/
input","S3DataDistributionType":"ShardedByS3Key"}}}]' \
  --output-data-config '{"S3OutputPath": "s3://bucketname/output"}' \
  --resource-config
 '{"VolumeSizeInGB":10,"InstanceCount":4,"InstanceType":"ml.p5.48xlarge",
 "TrainingPlanArn" : "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:training-plan/plan-
name"}' \
  --stopping-condition '{"MaxRuntimeInSeconds": 1800}' \
  --region us-east-1
```

Tras crear el trabajo de entrenamiento, puede comprobar que se haya asignado correctamente al plan de entrenamiento llamando a la API `DescribeTrainingJob`.

```
aws sagemaker describe-training-job --training-job-name training-job-name
```

Ejecute un trabajo de formación según un plan con el SDK de Python para SageMaker IA

Como alternativa, puedes crear un trabajo de formación asociado a un plan de formación mediante el SDK de SageMaker Python.

Si utilizas el SDK de SageMaker Python de JupyterLab Studio para crear un trabajo de formación, asegúrate de que la función de ejecución utilizada por el espacio que ejecuta la JupyterLab aplicación tenga los permisos necesarios para utilizar los planes de SageMaker formación. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para usar los planes de SageMaker formación, consultethe section called “IAM para planes de SageMaker formación”.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un trabajo de SageMaker formación y asociarlo a un plan de formación proporcionado mediante el `training_plan` atributo del `Estimator` objeto cuando se utiliza el SDK de SageMaker Python.

Para obtener más información sobre el SageMaker estimador, consulte Usar un SageMaker estimador para ejecutar un trabajo de formación.

```
import sagemaker
import boto3
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput

# Set up the session and SageMaker client
session = boto3.Session()
region = session.region_name
sagemaker_session = session.client('sagemaker')

# Get the execution role for the training job
role = get_execution_role()

# Define the input data configuration
trainingInput = TrainingInput(
    s3_data='s3://input-path',
    distribution='ShardedByS3Key',
    s3_data_type='S3Prefix'
)

estimator = Estimator(
    entry_point='train.py',
    image_uri="123456789123.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/image:tag",
    role=role,
    instance_count=4,
    instance_type='ml.p5.48xlarge',
    training_plan="training-plan-arn",
    volume_size=20,
    max_run=3600,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    output_path="s3://output-path"
)

# Create the training job
estimator.fit(inputs=trainingInput, job_name=job_name)
```

Tras crear el trabajo de entrenamiento, puede comprobar que se haya asignado correctamente al plan de entrenamiento llamando a la API `DescribeTrainingJob`.

```
# Check job details
sagemaker_session.describe_training_job(TrainingJobName=job_name)
```

Utilización de planes de formación para SageMaker HyperPod clústeres de Amazon

Para usar planes de SageMaker formación para tu SageMaker HyperPod clúster de Amazon, debes especificar el plan de formación que quieres usar a nivel de instancia de clúster al crear o actualizar tu clúster.

> **Note**
>
> - El plan de formación debe tener el `Active` estado `Scheduled` o para que lo utilice un HyperPod clúster.
> - Asegúrese de que la configuración del clúster se ajuste a la zona de disponibilidad (AZ) especificada en su plan de entrenamiento.
>
> Para obtener información sobre la configuración de la VPC, la ubicación de los recursos y la configuración del grupo de seguridad, consulte the section called “Configuración SageMaker HyperPod con una Amazon VPC personalizada” la SageMaker HyperPod documentación.
>
> Si está configurando HyperPod con Amazon FSx for Lustre, obtenga información sobre la selección de regiones y zonas de disponibilidad, consulte los requisitos de configuración de la VPC y comprenda las prácticas recomendadas de alineación de zonas de disponibilidad en. the section called “(Opcional) Configuración SageMaker HyperPod con Amazon FSx for Lustre”
> - Puede seleccionar un plan para cada uno de sus grupos de instancias. Sin embargo, no recomendamos usar un plan de entrenamiento para el grupo de instancias principal de un clúster, ya que los nodos principales requieren recursos continuos y estables que no se ajustan a la duración fijada y a la naturaleza potencialmente discontinua de las capacidades del plan de entrenamiento.

Temas

- Cree un SageMaker HyperPod clúster de planes de formación mediante la consola de IA SageMaker
- Actualice los planes de entrenamiento de un SageMaker HyperPod clúster mediante la consola de SageMaker IA

- Crea un SageMaker HyperPod clúster sobre los planes de formación mediante la SageMaker API, o AWS CLI
- Actualice un SageMaker HyperPod clúster según los planes de formación mediante la SageMaker API, o AWS CLI

Cree un SageMaker HyperPod clúster de planes de formación mediante la consola de IA SageMaker

Para crear un SageMaker HyperPod clúster con los planes de entrenamiento de la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA, sigue estos pasos:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Seleccione HyperPod en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, Crear clúster.
3. Al configurar un grupo de instancias, puede seleccionar un plan que se ajuste a sus necesidades de capacidad de computación.



Revise y cree su clúster. Los grupos de instancias que utilizan un plan de entrenamiento se escalan verticalmente hasta el número de instancias objetivo especificado cuando el plan de entrenamiento está `Active`, en función de la capacidad disponible. Treinta minutos antes de que finalice cada período de capacidad reservada, el grupo de instancias comienza a reducirse verticalmente a cero instancias. Este estado de reducción vertical se mantiene hasta que comience el siguiente período de capacidad reservada o hasta que finalice el plan. A lo largo de este proceso, un grupo de instancias en buen estado mantiene su estado `InService` tras su creación inicial, independientemente del recuento de instancias actual.

Actualice los planes de entrenamiento de un SageMaker HyperPod clúster mediante la consola de SageMaker IA

Puedes actualizar, eliminar o añadir un plan de entrenamiento a un SageMaker HyperPod clúster existente mediante la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA. Para actualizar el grupo de instancias de un SageMaker HyperPod clúster, sigue estos pasos:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija HyperPod.
3. Vaya a la página de detalles del clúster desde el hipervínculo asociado al nombre del clúster.
4. Al configurar un grupo de instancias, puede actualizar su plan para que se ajuste a sus necesidades de capacidad de computación.



Revise y actualice su clúster.

Crea un SageMaker HyperPod clúster sobre los planes de formación mediante la SageMaker API, o AWS CLI

Para usar planes de SageMaker entrenamiento para tu SageMaker HyperPod clúster de Amazon, especifica el ARN del plan de entrenamiento que deseas usar en el `TrainingPlanArn`parámetro de la operación `ClusterInstanceGroupSpecification`al llamar a la `CreateCluster`API.

Asegúrese de que la subred asociada a la zona de disponibilidad designada de su plan esté incluida en la `VPCConfig` de la configuración de su clúster. Puedes recuperar el plan `AavailabilityZone` de formación en respuesta a una llamada a la DescribeTrainingPlanAPI.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un SageMaker HyperPod clúster nuevo y proporcionar a un grupo de instancias un plan de entrenamiento en el `--instance-groups` atributo del `create-cluster` AWS CLI comando.

```
# Create a cluster
```

```
aws sagemaker create-cluster \
  --cluster-name cluster-name \
  --instance-groups '[ \
        { \
            "InstanceCount": 1,\
            "InstanceGroupName": "controller-nodes",\
            "InstanceType": "ml.t3.xlarge",\
            "LifeCycleConfig": {"SourceS3Uri": source_s3_uri, "OnCreate":
 "on_create.sh"},\
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::customer_account_id:role/execution_role",\
            "ThreadsPerCore": 1,\
        },\
        { \
            "InstanceCount": 2, \
            "InstanceGroupName": "worker-nodes",\
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",\
            "LifeCycleConfig": {"SourceS3Uri": source_s3_uri, "OnCreate":
 "on_create.sh"},\
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::customer_account_id}:role/execution_role}",\
            "ThreadsPerCore": 1,\
            "TrainingPlanArn": training_plan_arn,\
        }]'
```

Para obtener información sobre cómo crear un HyperPod clúster con el AWS CLI, consulte `create-cluster`.

Tras crear el clúster, puede comprobar que se haya asignado capacidad del plan de entrenamiento a su grupo de instancias llamando a la API `DescribeCluster`.

```
aws sagemaker describe-cluster --cluster-name cluster-name
```

Actualice un SageMaker HyperPod clúster según los planes de formación mediante la SageMaker API, o AWS CLI

Para añadir, actualizar o eliminar un plan de formación, actualiza el grupo de instancias de un clúster existente mediante el `update-cluster` AWS CLI comando. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo actualizar un SageMaker HyperPod clúster y proporcionar un nuevo plan de formación a un grupo de instancias.

```
# Update a cluster
```

```
aws sagemaker update-cluster \
  --cluster-name cluster-name \
  --instance-groups '[ \
        { \
            "InstanceCount": 1,\
            "InstanceGroupName": "controller-nodes",\
            "InstanceType": "ml.t3.xlarge",\
            "LifeCycleConfig": {"SourceS3Uri": source_s3_uri, "OnCreate":
 "on_create.sh"},\
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::customer_account_id:role/execution_role",\
            "ThreadsPerCore": 1,\
        },\
        { \
            "InstanceCount": 2, \
            "InstanceGroupName": "worker-nodes",\
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",\
            "LifeCycleConfig": {"SourceS3Uri": source_s3_uri, "OnCreate":
 "on_create.sh"},\
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::customer_account_id}:role/execution_role}",\
            "ThreadsPerCore": 1,\
            "TrainingPlanArn": training_plan_arn,\
        },\
        {\
            "InstanceCount": 1,\
            "InstanceGroupName": "worker-nodes-2",\
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",\
            "LifeCycleConfig": {"SourceS3Uri": source_s3_uri, "OnCreate":
 "on_create.sh"},\
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::customer_account_id:role/execution_role",\
            "ThreadsPerCore": 1,\
            "TrainingPlanArn": training_plan_arn,\
        }\
    ]'
```

Consulta las cuotas SageMaker de los planes de formación mediante la consola AWS de administración

Important

- Para obtener información sobre los precios de los planes de SageMaker formación, consulta la página de SageMaker precios de Amazon. Dirígete a la sección de planes

de formación SageMaker HyperPod flexibles de Amazon en Precios bajo demanda. Elija la región que desee para ver los tipos de instancia disponibles y los precios correspondientes.

- Asegúrese de que sus tareas de formación o sus cuotas de HyperPod servicio permitan un número máximo de instancias por tipo de instancia que supere el número de instancias especificado en su plan.

Puede ver las cuotas y los límites actuales de los planes de SageMaker formación mediante la Consola AWS de administración.

Para buscar un valor de cuota específico:

1. Abra la consola de Service Quotas de .
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Servicios de AWS .
3. En la lista de AWS servicios, busca y selecciona Amazon SageMaker AI.
4. En la lista de cuotas de servicio, puede ver el nombre de la cuota de servicio, el valor aplicado (si está disponible), la cuota AWS predeterminada y si el valor de la cuota es ajustable.

Para buscar cuotas específicas, puede usar la barra de búsqueda situada en la parte superior de la lista Cuotas de servicio. Escriba el `Limit Name` de la cuota que está buscando. Por ejemplo, para buscar la cuota del número de planes de entrenamiento por región, escribiría **`training-plan-total_count`** en la barra de búsqueda.

En la siguiente tabla se describen los nombres de los límites de cuota para los planes de SageMaker formación.

SageMaker planes de formación, límites de cuota

Nombre del límite	Nombre de visualización
training-plan-total_count	Número de planes de entrenamiento por región
reserved-capacity-ml-p4d-24 x grande	Número de instancias ml.p4d.24xlarge en capacidad reservada en todos los planes de formación por región

Nombre del límite	Nombre de visualización
reserved-capacity-ml-p5-48 x grande	Número de instancias ml.p5.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región
reserved-capacity-ml-p5e-48 x grande	Número de instancias ml.p5e.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región
reserved-capacity-ml-p5en, 48 x grande	Número de instancias ml.p5en.48xlarge con capacidad reservada en todos los planes de formación por región
reserved-capacity-ml-trnDe 1 a 32 x grande	Número de instancias ml-trn1-32xlarge con capacidad reservada en todos los planes de entrenamiento por región
reserved-capacity-ml-trn2-48 x grande	Número de instancias de ml.trn2,48 x de tamaño con capacidad reservada en todos los planes de formación por región

Si necesitas límites más altos para tus planes de SageMaker entrenamiento, es posible que puedas solicitar un aumento de la cuota. La posibilidad de aumentar una cuota depende de si es ajustable, como puede ver en la consola de Service Quotas.

Para solicitar un aumento de cuota:

1. Navegue hasta la cuota específica en la consola de Service Quotas.
2. Si la cuota es ajustable, puede solicitar un aumento de la cuota por cuenta o recurso en función del valor que aparezca en la columna de Capacidad de ajuste.
3. En Aumentar el valor de la cuota, introduzca el nuevo valor. El nuevo valor debe ser mayor que el valor actual.
4. Seleccione Solicitar.
5. Las solicitudes de aumento de cuota están sujetas a revisión y aprobación por parte de AWS. Para ver las solicitudes pendientes o resueltas recientemente en la consola, acceda a la pestaña Historial de solicitudes de la página de detalles del servicio o elija Panel en el panel de

navegación. Para las solicitudes pendientes, seleccione el estado de la solicitud para abrir la recepción de solicitud. El estado inicial de una solicitud es `Pending`. Cuando el estado cambie a`Quota requested`, verá el número de caso en AWS Support. Elija el número de caso para abrir el ticket para su solicitud.

Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de cuota en general, consulte Solicitud de aumento de cuota en la Guía de usuario de Service Quotas de AWS .

Notas de la versión

Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de los planes de SageMaker formación.

Notas de publicación de los planes de SageMaker formación de Amazon: 4 de diciembre de 2024

Nuevas características

- Lanzó los planes SageMaker de formación de Amazon en AWS re:Invent 2024.

Entrenamiento de modelos

La etapa de entrenamiento del ciclo de vida completo de machine learning (ML) abarca desde el acceso al conjunto de datos de entrenamiento hasta la generación de un modelo final y la selección del modelo con mejor rendimiento para su implementación. En las siguientes secciones se ofrece una descripción general de las funciones y los recursos de SageMaker formación disponibles, con información técnica detallada sobre cada uno de ellos.

La arquitectura básica de SageMaker Training

Si es la primera vez que utilizas la SageMaker IA y quieres encontrar una solución rápida de aprendizaje automático para entrenar un modelo en tu conjunto de datos, considera la posibilidad de utilizar una solución sin código o con poco código, como _SageMaker Canvas, JumpStarten SageMaker Studio Classic, o SageMaker Autopilot.

Para experiencias de programación de nivel intermedio, considere la posibilidad de utilizar una libreta SageMaker Studio Classic o Notebook InstancesSageMaker . Para empezar, sigue las instrucciones de la guía the section called “Capacitación de un modelo” de introducción a la SageMaker IA. Lo recomendamos para los casos de uso en los que cree su propio modelo y script de entrenamiento utilizando un marco de ML.

El núcleo de los trabajos de SageMaker IA es la contenedorización de las cargas de trabajo de aprendizaje automático y la capacidad de gestionar los recursos informáticos. La plataforma de SageMaker formación se encarga del trabajo pesado asociado a la configuración y la gestión de la infraestructura para las cargas de trabajo de formación en aprendizaje automático. Con SageMaker Training, puede centrarse en desarrollar, capacitar y ajustar su modelo.

El siguiente diagrama de arquitectura muestra cómo la SageMaker IA gestiona los trabajos de formación en aprendizaje automático y aprovisiona las instancias de Amazon EC2 en nombre de los usuarios de SageMaker IA. Como usuario de SageMaker IA, puede traer su propio conjunto de datos de entrenamiento y guardarlo en Amazon S3. Puede elegir un modelo de aprendizaje automático entre los algoritmos integrados de SageMaker IA disponibles, o bien utilizar su propio guion de entrenamiento con un modelo creado con los marcos de aprendizaje automático más populares.



Vista completa del flujo de trabajo y las características de la SageMaker formación

El proceso completo de entrenamiento en ML incluye tareas que van más allá de la ingesta de datos para obtener modelos de ML, el entrenamiento de modelos en instancias de procesamiento y la obtención de artefactos y resultados de los modelos. Debe evaluar todas las fases de antes, durante y después del entrenamiento para asegurarse de que su modelo está bien entrenado para cumplir la precisión deseada para sus objetivos.

El siguiente diagrama de flujo muestra una descripción general de alto nivel de sus acciones (en recuadros azules) y las funciones de SageMaker capacitación disponibles (en recuadros de color azul claro) a lo largo de la fase de capacitación del ciclo de vida del aprendizaje automático.



En las siguientes secciones, se explica cada una de las fases del entrenamiento, descritas en el diagrama de flujo anterior, así como las útiles funciones que ofrece la SageMaker IA a lo largo de las tres subetapas de la formación en aprendizaje automático.

Temas

- Antes del entrenamiento
- Durante el entrenamiento
- Después del entrenamiento

Antes del entrenamiento

Hay varios escenarios de configuración de los recursos y el acceso a los datos que hay que tener en cuenta antes del entrenamiento. Consulte el siguiente diagrama y los detalles de cada etapa previa al entrenamiento para hacerse una idea de las decisiones que debe tomar.



- Prepare los datos: antes del entrenamiento, debe haber terminado de limpiar los datos y de diseñar las características durante la fase de preparación de los datos. SageMaker La IA cuenta

con varias herramientas de etiquetado e ingeniería de funciones que le ayudarán. Consulte Etiquetar datos, Preparar y analizar conjuntos de datos, Procesar datos y Crear, almacenar y compartir funciones para obtener más información.

- Elija un algoritmo o marco: según el grado de personalización que necesite, existen diferentes opciones de algoritmos y marcos.
  - Si prefieres implementar un algoritmo prediseñado con poco código, usa uno de los algoritmos integrados que ofrece la IA. SageMaker Para obtener más información, consulte Seleccionar un algoritmo.
  - Si necesitas más flexibilidad para personalizar tu modelo, ejecuta tu guion de entrenamiento con los marcos y conjuntos de herramientas que prefieras en IA. SageMaker Para obtener más información, consulte Marcos y conjuntos de herramientas de ML.
  - Para ampliar las imágenes prediseñadas de SageMaker AI Docker y convertirlas en la imagen base de tu propio contenedor, consulta Usar imágenes prediseñadas SageMaker de AI Docker.
  - Para incorporar tu contenedor Docker personalizado a la SageMaker IA, consulta Cómo adaptar tu propio contenedor de Docker para que funcione con la IA. SageMaker Debe instalarlo en su sagemaker-training-toolkitcontenedor.
- Gestione el almacenamiento de datos: comprenda el mapeo entre el almacenamiento de datos (como Amazon S3, Amazon EFS o Amazon FSx) y el contenedor de entrenamiento que se ejecuta en la instancia de procesamiento de Amazon EC2. SageMaker La IA ayuda a mapear las rutas de almacenamiento y las rutas locales en el contenedor de entrenamiento. También puede especificarlos manualmente. Una vez realizado el mapeo, considere la posibilidad de utilizar uno de los modos de transmisión de datos: archivo, canalización y FastFile modo. Para obtener información sobre cómo la SageMaker IA mapea las rutas de almacenamiento, consulte Capacitación sobre las carpetas de almacenamiento.
- Configure el acceso a los datos de entrenamiento: utilice el dominio Amazon SageMaker AI, un perfil de usuario de dominio, IAM, Amazon VPC AWS KMS y cumpla con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.
  - Para la administración de la cuenta, consulta el dominio Amazon SageMaker AI.
  - Para obtener una referencia completa sobre las políticas y la seguridad de IAM, consulte Seguridad en Amazon SageMaker AI.
- Transmita sus datos de entrada: la SageMaker IA proporciona tres modos de entrada de datos: File, Pipe y FastFile. El modo de entrada predeterminado es el modo File, que carga todo el conjunto de datos durante la inicialización del trabajo de entrenamiento. Para obtener información

sobre las prácticas recomendadas generales para transmitir datos desde su almacenamiento de datos al contenedor de entrenamiento, consulte Acceder a datos de entrenamiento.

En el caso del modo Pipe, también puede considerar la posibilidad de utilizar un archivo de manifiesto aumentado para transmitir sus datos directamente desde Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y formar a su modelo. El uso del modo pipe reduce el espacio en disco, ya que Amazon Elastic Block Store solo necesita almacenar los artefactos finales del modelo, en lugar de almacenar todo el conjunto de datos de entrenamiento. Para obtener más información consulte Proporcionar metadatos del conjunto de datos a trabajos de entrenamiento con un archivo de manifiesto aumentado.

- Analice sus datos para detectar sesgos: antes del entrenamiento, puede analizar su conjunto de datos y su modelo para detectar sesgos en relación con un grupo desfavorecido, de modo que pueda comprobar que su modelo aprende un conjunto de datos imparcial con SageMaker Clarify.
- Elige qué SageMaker SDK utilizar: Hay dos formas de lanzar un trabajo de formación en SageMaker IA: utilizando el SDK Python para SageMaker IA de alto nivel o utilizando el de bajo nivel SageMaker APIs para el SDK para Python (Boto3) o el. AWS CLI El SDK de SageMaker Python abstrae la SageMaker API de bajo nivel para proporcionar herramientas prácticas. Como se mencionó anteriormentethe section called “La arquitectura básica de SageMaker Training”, también puede optar por opciones sin código o con un código mínimo utilizando SageMaker Canvas, JumpStart en SageMaker Studio Classic, o AI Autopilot. SageMaker

Durante el entrenamiento

Durante el entrenamiento, es necesario mejorar continuamente la estabilidad, la velocidad y la eficiencia de la misma, a la vez que se amplían los recursos de cómputo, se optimizan los costos y, lo que es más importante, el rendimiento del modelo. Sigue leyendo para obtener más información sobre las etapas de entrenamiento durante el entrenamiento y las funciones relevantes del entrenamiento. SageMaker



- Configure la infraestructura: elija el tipo de instancia y las herramientas de administración de infraestructura adecuados para su caso de uso. Puede empezar desde una instancia pequeña y ampliarla en función de su carga de trabajo. Para formar un modelo en un conjunto de datos tabular, comience con la instancia de CPU más pequeña de las familias de instancias C4 o C5. Para formar un modelo grande para la visión artificial o el procesamiento del lenguaje natural, comience con la instancia de GPU más pequeña de las familias de instancias P2, P3, G4dn o G5. También puedes combinar distintos tipos de instancias en un clúster o mantener las instancias en grupos cálidos con las siguientes herramientas de administración de instancias que ofrece la SageMaker IA. También puede utilizar la caché persistente para reducir la latencia y el tiempo facturable en los trabajos de entrenamiento iterativos, en lugar de reducir la latencia únicamente en los grupos cálidos. Para obtener más información, consulte los temas siguientes.

  - Ejecución de trabajos de entrenamiento en un clúster heterogéneo
  - SageMaker Piscinas calientes gestionadas por IA
  - Uso de caché persistente

  Debe tener una cuota suficiente para realizar un trabajo de entrenamiento. Si realiza su trabajo de entrenamiento en una instancia en el que su cuota es insuficiente, recibirá un error `ResourceLimitExceeded`. Para comprobar las cuotas actualmente disponibles en su cuenta,

utilice la consola Service Quotas. Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de cuotas, consulte Cuotas y regiones compatibles. Además, para encontrar información sobre los precios y los tipos de instancias disponibles en función de Regiones de AWS ellos, consulta las tablas de la página de SageMaker precios de Amazon.

- Ejecute un trabajo de formación desde un código local: puede anotar su código local con un decorador remoto para ejecutar el código como un trabajo de SageMaker formación desde Amazon SageMaker Studio Classic, un SageMaker bloc de notas de Amazon o desde su entorno de desarrollo integrado local. Para obtener más información, consulte Ejecuta tu código local como un trabajo SageMaker de formación.
- Realice un seguimiento de los trabajos de formación: supervise y realice un seguimiento de sus trabajos de formación mediante SageMaker Experiments, SageMaker Debugger o Amazon CloudWatch. Puedes ver el rendimiento del modelo en términos de precisión y convergencia, y realizar un análisis comparativo de las métricas entre varios trabajos de formación mediante experimentos de SageMaker IA. Puede ver la tasa de utilización de los recursos informáticos utilizando las herramientas de creación de perfiles de SageMaker Debugger o Amazon. CloudWatch Para obtener más información, consulte los temas siguientes.
  - Gestione el aprendizaje automático con Amazon SageMaker Experiments
  - Trabajos de formación de perfiles con Amazon SageMaker Debugger
  - Supervise y analice mediante métricas CloudWatch

  Además, para las tareas de aprendizaje profundo, utilice las herramientas de SageMaker depuración del modelo Amazon Debugger y las reglas integradas para identificar problemas más complejos en los procesos de convergencia de modelos y actualización de peso.
- Formación distribuida: si su trabajo de formación va a pasar a una fase estable y no se interrumpe debido a una mala configuración de la infraestructura de formación o a out-of-memory problemas, tal vez le interese buscar más opciones para escalar su trabajo y prolongarlo durante un período de tiempo prolongado, durante días e incluso meses. Cuando esté preparado para ampliarlo, considere la posibilidad de impartir formación distribuida. SageMaker La IA ofrece varias opciones para la computación distribuida, desde cargas de trabajo ligeras de aprendizaje automático hasta cargas de trabajo pesadas de aprendizaje profundo.

  Para las tareas de aprendizaje profundo que impliquen el entrenamiento de modelos muy grandes en conjuntos de datos muy grandes, considere la posibilidad de utilizar una de las estrategias de entrenamiento distribuido de la SageMaker IA para ampliar la escala y lograr el paralelismo de datos, el paralelismo de modelos o una combinación de ambos. También puedes usar SageMaker Training Compiler para compilar y optimizar gráficos de modelos en instancias de GPU. Estas

funciones de SageMaker IA son compatibles con marcos de aprendizaje profundo como PyTorch TensorFlow, y Hugging Face Transformers.

- Ajuste de hiperparámetros del modelo: ajuste los hiperparámetros de su modelo mediante el ajuste automático del modelo con IA. SageMaker SageMaker La IA proporciona métodos de ajuste de hiperparámetros, como la búsqueda en cuadrículas y la búsqueda bayesiana, y lanza trabajos de ajuste de hiperparámetros paralelos con una funcionalidad de parada temprana para trabajos de ajuste de hiperparámetros que no mejoran.
- Control y ahorro de costos con instancias de Spot: si el tiempo de entrenamiento no es un problema importante, podría considerar la posibilidad de optimizar los costos de entrenamiento de modelos con instancias de Spot administradas. Tenga en cuenta que debe activar los puntos de control para que el entrenamiento de Spot siga recuperándose de las pausas intermitentes de los trabajos debidas a la sustitución de instancias de Spot. También puede utilizar la función de puntos de control para hacer copias de seguridad de sus modelos en caso de que termine inesperadamente su trabajo de entrenamiento. Para obtener más información, consulte los temas siguientes.
  - Entrenamiento de spot administrado
  - Uso de puntos de control

Después del entrenamiento

Tras el entrenamiento, se obtiene un artefacto del modelo final para utilizarlo en la implementación y la inferencia del modelo. Hay acciones adicionales en la fase posterior al entrenamiento, como se muestra en el siguiente diagrama.



- Obtenga el modelo de referencia: una vez que tenga el artefacto del modelo, puede configurarlo como modelo de referencia. Considere las siguientes acciones posteriores al entrenamiento y el uso de las funciones de SageMaker IA antes de pasar del despliegue del modelo a la producción.
- Examine el rendimiento del modelo y compruebe si hay sesgos: utilice Amazon CloudWatch Metrics y SageMaker Clarify para detectar el sesgo posterior al entrenamiento para detectar cualquier sesgo en los datos entrantes y modelar a lo largo del tiempo con respecto a la línea base. Debe evaluar sus nuevos datos y modelar las predicciones comparándolos con los nuevos datos de forma regular o en tiempo real. Con estas funciones, puede recibir alertas sobre cualquier cambio o anomalía aguda, así como sobre cambios o desviaciones graduales en los datos y el modelo.
- También puede utilizar la funcionalidad de entrenamiento incremental de la SageMaker IA para cargar y actualizar su modelo (o ajustarlo) con un conjunto de datos ampliado.

- Puedes registrar el entrenamiento con modelos como parte de tu cartera de SageMaker IA o como parte de otras funciones de flujo de trabajo que ofrece la SageMaker IA para organizar todo el ciclo de vida del aprendizaje automático.

Entrena a un modelo con Amazon SageMaker

Amazon SageMaker Training es un servicio de aprendizaje automático (ML) totalmente gestionado que ofrece y SageMaker que le ayuda a entrenar de manera eficiente una amplia gama de modelos de aprendizaje automático a escala. El núcleo de los trabajos de SageMaker IA es la contenedorización de las cargas de trabajo de aprendizaje automático y la capacidad de gestionar AWS los recursos informáticos. La plataforma de SageMaker formación se encarga del trabajo pesado asociado a la configuración y la gestión de la infraestructura para las cargas de trabajo de formación en aprendizaje automático. Con SageMaker Training, puede centrarse en desarrollar, capacitar y ajustar su modelo. Esta página presenta tres formas recomendadas para empezar a entrenar un modelo SageMaker, seguidas de opciones adicionales que puede considerar.

> **Tip**
>
> Para obtener información sobre la formación de modelos básicos para la IA generativa, consulte Uso de SageMaker JumpStart modelos básicos en Amazon SageMaker Studio.

Cómo elegir una función en Amazon SageMaker Training

Existen tres casos de uso principales para entrenar modelos de aprendizaje automático dentro de la SageMaker IA. En esta sección se describen esos casos de uso, así como las funciones de SageMaker IA que recomendamos para cada caso de uso.

Ya sea que esté entrenando modelos complejos de aprendizaje profundo o implementando algoritmos de aprendizaje automático más pequeños, SageMaker Training proporciona soluciones optimizadas y rentables que cumplen con los requisitos de sus casos de uso.

Casos de uso

Los siguientes son los principales casos de uso para entrenar modelos de aprendizaje automático en la SageMaker IA.

- Caso de uso 1: desarrollo de un modelo de machine learning en un entorno sin código o de poco código.
- Caso de uso 2: uso del código para desarrollar modelos de machine learning con mayor flexibilidad y control.
- Caso de uso 3: desarrolle modelos de machine learning a escala con la máxima flexibilidad y control.

Características recomendadas

En la siguiente tabla se describen tres escenarios comunes de entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y las opciones correspondientes para empezar con el SageMaker entrenamiento.

Descripto r	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
SageMal Función de IA	Cree un modelo con Amazon SageMaker Canvas.	Entrene un modelo con uno de los algoritmos de aprendizaje automátic o integrados en la SageMaker IA, como XGBoostlos modelos para tareas específicas, SageMaker JumpStart con el SDK de SageMaker Python.	Entrene un modelo a escala con la máxima flexibilidad, aprovecha ndo el modo script o los contenedores personali zados de la IA. SageMaker
Descripti on (Descripc ión)	Traiga sus datos. SageMaker La IA ayuda a gestionar la creación de modelos de aprendizaje automático y la configura ción de la infraestructura y los recursos de formación.	Reúna sus datos y elija uno de los algoritmos de aprendizaje automático integrados que proporcio na la SageMaker IA. Configure los hiperpará metros del modelo, las métricas de salida y la configuración básica de la	Desarrolle su propio código de aprendizaje automátic o y llévelo como un script o un conjunto de scripts a SageMaker AI. Para obtener más informaci ón, consulte Computación distribuida con prácticas SageMaker recomenda

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
		infraestructura mediante el SDK de SageMaker Python. La plataforma SageMaker de formación ayuda a aprovisionar la infraestructura y los recursos de formación.	das. Además, puede usar su propio contenedor de Docker. La plataforma de SageMaker formación ayuda a aprovisionar la infraestructura y los recursos de formación a escala en función de su configuración personalizada.
Optimizado para	Desarrollo de modelos con poco código o sin código y basado en la interfaz de usuario con una rápida experimentación con un conjunto de datos de entrenamiento. Cuando crea un modelo personalizado, un algoritmo se selecciona automáticamente en función de sus datos. Para ver opciones de personalización avanzadas, como la selección de algoritmos, consulte las configuraciones avanzadas de creación de modelos.	Entrene modelos de ML con una personalización de alto nivel para los hiperparámetros, la configuración de la infraestructura y la capacidad de utilizar directamente marcos de ML y scripts de punto de entrada para lograr una mayor flexibilidad. Utilice algoritmos integrados, modelos previamente entrenados y JumpStart modelos a través del SDK de Amazon SageMaker Python para desarrollar modelos de aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte Implementación de código bajo con la JumpStart clase.	Cargas de trabajo de entrenamiento en ML a escala, que requieren varias instancias y la máxima flexibilidad. Consulte la informática distribuida con las SageMaker mejores prácticas. SageMaker La IA utiliza imágenes de Docker para organizar la formación y el servicio de todos los modelos. Puedes usar cualquier algoritmo externo o de SageMaker IA y usar contenedores de Docker para crear modelos.

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
Consideraciones	Flexibilidad mínima para personalizar el modelo proporcionado por Amazon SageMaker Canvas.	El SDK de SageMaker Python proporciona una interfaz simplificada y menos opciones de configuración en comparación con la API de SageMaker entrenamiento de bajo nivel.	Requiere conocimientos sobre la AWS infraestructura y las opciones de formación distribuida. Consulte también Cree su propio contenedor de formación con el kit de herramientas de SageMaker formación.
Entorno recomendado	Usa Amazon SageMaker Canvas. Para obtener información sobre cómo configurarlo, consulte Cómo empezar a usar SageMaker Canvas.	Usa la SageMaker IA JupyterLab en Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre cómo configurarlo, consulte Launch Amazon SageMaker Studio.	SageMaker JupyterLabÚselo en Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre cómo configurarlo, consulte Launch Amazon SageMaker Studio.

Opciones adicionales

SageMaker AI ofrece las siguientes opciones adicionales para entrenar modelos de aprendizaje automático.

SageMaker Funciones de IA que ofrecen capacidades de entrenamiento

- SageMaker JumpStart: SageMaker JumpStart proporciona acceso al centro de modelos públicos de SageMaker IA, que contiene los últimos modelos básicos patentados y disponibles públicamente (FMs). Puede ajustar, evaluar e implementar estos modelos en Amazon SageMaker Studio. SageMaker JumpStart agiliza el proceso de aprovechar los modelos básicos para sus casos de uso generativos de la IA y le permite crear centros de modelos privados para utilizar los modelos básicos, al tiempo que impone barreras de gobierno y garantiza que su organización solo pueda acceder a los modelos aprobados. Para empezar, consulte Foundation Models. SageMaker JumpStart SageMaker JumpStart

- SageMaker HyperPod: SageMaker HyperPod es un servicio de clústeres persistente para casos de uso que necesitan clústeres resilientes para cargas de trabajo masivas de aprendizaje automático (ML) y para desarrollar state-of-the-art modelos básicos (FMs). Acelera el desarrollo de estos modelos al eliminar el trabajo pesado indiferenciado que implica la creación y el mantenimiento de clústeres de cómputo a gran escala alimentados por miles de aceleradores, como AWS Trainium o las unidades de procesamiento gráfico NVIDIA A100 y H100 (). GPUs Puede utilizar un software de gestión de carga de trabajo como Slurm on. HyperPod

Más funciones de Training SageMaker

- Ajuste de hiperparámetros: esta función de SageMaker IA ayuda a definir un conjunto de hiperparámetros para un modelo y a lanzar muchos trabajos de entrenamiento en un conjunto de datos. En función de los valores de los hiperparámetros, es posible que el rendimiento del entrenamiento del modelo varíe. Esta característica proporciona el conjunto de hiperparámetros con mejor rendimiento dentro del rango determinado de hiperparámetros por los que ha configurado la búsqueda.
- Capacitación distribuida: preentrene o ajuste los marcos FMs creados con NVIDIA CUDA PyTorch y otros marcos basados en ellos. PyTorch Para utilizar las instancias de GPU de forma eficiente, utilice las bibliotecas de formación distribuidas de SageMaker IA que ofrecen operaciones de comunicación colectiva y diversas técnicas de paralelismo de modelos, como el paralelismo experto y el paralelismo de datos compartidos, que están optimizadas para la infraestructura. AWS
- Características de observabilidad: utilice las funcionalidades de creación de perfiles y depuración de Training para obtener información sobre las cargas de trabajo de SageMaker entrenamiento de modelos, el rendimiento de los modelos y la utilización de los recursos. Para obtener más información, consulte Depurar y mejorar el rendimiento del modelo y Perfilar y optimizar el rendimiento computacional.
- Opciones de instancias eficientes y ahorro de costos: para optimizar la eficiencia y el costo de computación para el aprovisionamiento de instancias de entrenamiento, utilice Clústeres heterogéneos, Instancias de spot administradas o Grupos en caliente administrados.

Tipos de algoritmos

El machine learning puede ayudarlo con tareas empíricas que requieran algún tipo de inferencia inductiva. Esta tarea implica la inducción, ya que utiliza datos para entrenar algoritmos con el fin de hacer inferencias generalizables. Esto significa que los algoritmos pueden realizar predicciones,

o tomar decisiones, estadísticamente fiables, o completar otras tareas cuando se aplican a datos nuevos que no se utilizaron para entrenarlos.

Para ayudarlo a seleccionar el mejor algoritmo para su tarea, clasificamos estas tareas en varios niveles de abstracción. En el nivel más alto de abstracción, el machine learning intenta encontrar patrones o relaciones entre características o elementos menos estructurados, como el texto de un conjunto de datos. Las técnicas de reconocimiento de patrones se pueden clasificar en distintos paradigmas de machine learning, cada uno de los cuales aborda tipos de problemas específicos. Actualmente, existen tres paradigmas básicos de machine learning que se utilizan para abordar varios tipos de problemas:

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje por refuerzo

Los tipos de problemas que puede abordar cada paradigma de aprendizaje se identifican teniendo en cuenta las inferencias (o predicciones, decisiones u otras tareas) que desea realizar a partir del tipo de datos que tiene o podría recopilar. Los paradigmas de machine learning utilizan métodos algorítmicos para abordar los distintos tipos de problemas. Los algoritmos proporcionan fórmulas para resolver estos problemas.

Sin embargo, muchos algoritmos, como las redes neuronales, se pueden implementar con diferentes paradigmas de aprendizaje y en diferentes tipos de problemas. Además, distintos algoritmos pueden abordar un tipo de problema específico. Algunos algoritmos son de aplicación más general, mientras que otros son bastante específicos para determinados tipos de objetivos y datos. Por lo tanto, el mapeo entre los algoritmos de aprendizaje automático y los tipos de problemas sí lo es many-to-many. Además, hay varias opciones de implementación disponibles para los algoritmos.

Las siguientes secciones proporcionan orientación sobre las opciones de implementación, los paradigmas del machine learning y los algoritmos adecuados para los diferentes tipos de problemas.

Temas

- Seleccionar una implementación de algoritmo
- Tipos de problemas para los paradigmas básicos de machine learning
- Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker
- Utilice el aprendizaje por refuerzo con Amazon SageMaker AI

Seleccionar una implementación de algoritmo

Después de elegir un algoritmo, debe decidir qué implementación desea usar. Amazon SageMaker AI admite tres opciones de implementación que requieren niveles de esfuerzo cada vez mayores.

- Los modelos previamente entrenados requieren el menor esfuerzo y están listos para implementarse o para ajustarse e implementarse mediante el uso. SageMaker JumpStart
- Los algoritmos integrados requieren más esfuerzo y escalabilidad si el conjunto de datos es grande, y hacen falta muchos recursos para entrenar e implementar el modelo.
- Si no hay una solución integrada que funcione, intente desarrollar una que utilice imágenes prediseñadas para los marcos de aprendizaje automático y profundo para los marcos compatibles, como Scikit-Learn,,, o Chainer. TensorFlow PyTorch MXNet
- Si necesitas ejecutar paquetes personalizados o utilizar algún código que no forme parte de un marco compatible o que no esté disponible a través de él PyPi, tendrás que crear tu propia imagen de Docker personalizada que esté configurada para instalar los paquetes o el software necesarios. La imagen personalizada también debe enviarse a un repositorio en línea, como el Amazon Elastic Container Registry.

Temas

- Uso de un algoritmo integrado
- Uso del modo script en un marco compatible
- Uso de una imagen de Docker personalizada

Guía de implementación de algoritmos

Implementación	Requiere código	Algoritmos precodificados	Compatibilidad con paquetes de terceros	Compatibilidad con código personalizado	Nivel de esfuerzo
Integrada	No	Sí	No	No	Baja
Scikit-learn	Sí	Sí	PyPi solo	Sí	Medio

Implement ación	Requiere código	Algoritmo s precodifi cados	Compatibi lidad con paquetes de terceros	Compatibi lidad con código personali zado	Nivel de esfuerzo
Spark ML	Sí	Sí	PyPi solo	Sí	Medio
XGBoost (de código abierto)	Sí	Sí	PyPi únicamente	Sí	Medio
TensorFlow	Sí	No	PyPi solo	Sí	Medio-alto
PyTorch	Sí	No	PyPi solo	Sí	Medio-alto
MXNet	Sí	No	PyPi solo	Sí	Medio-alto
Chainer	Sí	No	PyPi solo	Sí	Medio-alto
Imagen personali zada	Sí	No	Sí, desde cualquier origen	Sí	Alto

Uso de un algoritmo integrado

Al elegir un algoritmo para su tipo de problema y datos, la opción más sencilla es utilizar uno de los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI. Estos algoritmos integrados ofrecen dos ventajas principales.

- Los algoritmos integrados no requieren codificación para empezar a ejecutar los experimentos. Las únicas entradas que debe proporcionar son los datos, los hiperparámetros y los recursos de computación. Esto le permite ejecutar experimentos con mayor rapidez y con menos gastos generales para el seguimiento de los resultados y los cambios de código.
- Los algoritmos integrados disponen de forma predeterminada de paralelización entre varias instancias de computación y compatibilidad con GPU para todos los algoritmos aplicables (es posible que algunos algoritmos no estén incluidos debido a limitaciones intrínsecas). Si tiene muchos datos con los que entrenar a su modelo, la mayoría de los algoritmos integrados se

pueden escalar fácilmente para satisfacer la demanda. Incluso si ya tiene un modelo previamente entrenado, puede que le resulte más fácil usar su corolario en la SageMaker IA e introducir los hiperparámetros que ya conoce que transferirlos, utilizando el modo script en un marco compatible.

Para obtener más información sobre los algoritmos integrados que proporciona la IA, consulte. SageMaker Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker

Para obtener información importante sobre las rutas de registro de docker, los formatos de datos, los tipos de instancias EC2 recomendados y CloudWatch los registros comunes a todos los algoritmos integrados que proporciona la SageMaker IA, consulte. Parámetros para algoritmos integrados

Uso del modo script en un marco compatible

Si el algoritmo que quieres usar para tu modelo no es compatible con una opción integrada y te sientes cómodo codificando tu propia solución, entonces deberías considerar usar un marco compatible con Amazon SageMaker AI. Esto se denomina “modo script” porque el código personalizado (script) se escribe en un archivo de texto con una extensión `.py`. Como se indica en la tabla anterior, la SageMaker IA es compatible con la mayoría de los marcos de aprendizaje automático más populares. Estos marcos vienen precargados con el marco correspondiente y algunos paquetes de Python adicionales, como Pandas y NumPy, para que pueda escribir su propio código para entrenar un algoritmo. Estos marcos también le permiten instalar cualquier paquete de Python alojado PyPi al incluir un archivo requirements.txt con su código de entrenamiento o incluir sus propios directorios de códigos. R también se admite de forma nativa en los núcleos de los SageMaker portátiles. Algunos marcos, como scikit-learn y Spark ML, tienen algoritmos precodificados que puedes usar fácilmente, mientras que otros marcos, como scikit-learn TensorFlow y Spark ML, PyTorch pueden requerir que implementes el algoritmo tú mismo. La única limitación al utilizar una imagen de marco compatible es que no se puede importar ningún paquete de software que no esté alojado en la imagen del marco PyPi o que no esté ya incluido en ella.

Para obtener más información sobre los marcos compatibles con la SageMaker IA, consulteMarcos y lenguajes de machine learning.

Uso de una imagen de Docker personalizada

Los algoritmos integrados y los marcos compatibles de Amazon SageMaker AI deberían cubrir la mayoría de los casos de uso, pero hay ocasiones en las que es posible que necesite usar un algoritmo de un paquete que no está incluido en ninguno de los marcos compatibles. También es posible que haya elegido un modelo previamente entrenado o conservado en algún lugar para

implementarlo. SageMaker La IA utiliza imágenes de Docker para organizar el entrenamiento y el servicio de todos los modelos, por lo que puede proporcionar su propia imagen de Docker personalizada si el paquete o el software que necesita no está incluido en un marco compatible. Puede ser su propio paquete de Python o un algoritmo codificado en un lenguaje como Stan o Julia. Para estas imágenes, también debe configurar correctamente el entrenamiento del algoritmo y el suministro del modelo en su Dockerfile. Esto requiere un conocimiento intermedio de Docker y no se recomienda a menos que se sienta cómodo diseñando su propio algoritmo de machine learning. La imagen de Docker debe cargarse en un repositorio en línea, como el Amazon Elastic Container Registry (ECR), antes de poder entrenar y suministrar el modelo correctamente.

Para obtener más información sobre las imágenes de Docker personalizadas en SageMaker IA, consulte. Contenedores de Docker para entrenamiento e implementación de modelos

Tipos de problemas para los paradigmas básicos de machine learning

En las tres secciones siguientes se describen los principales tipos de problemas abordados por los tres paradigmas básicos del machine learning. Para obtener una lista de los algoritmos integrados que la SageMaker IA proporciona para abordar estos tipos de problemas, consulteAlgoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker.

Temas

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje supervisado

Si su conjunto de datos consta de características o atributos (entradas) que contienen valores objetivo (salidas), tiene un problema de aprendizaje supervisado. Si sus valores objetivo son categóricos (matemáticamente discretos), tiene un problema de clasificación. Distinguir la clasificación binaria de la multiclase es un procedimiento estándar.

- La clasificación binaria es un tipo de aprendizaje supervisado que asigna un individuo a una de dos clases predefinidas y mutuamente excluyentes con base en los atributos del individuo. Se considera supervisado porque los modelos se entrenan utilizando ejemplos en los que los atributos se proporcionan con objetos etiquetados correctamente. Un ejemplo de clasificación binaria es un diagnóstico médico de si un individuo tiene una enfermedad o no en función de los resultados de las pruebas de diagnóstico.

- La clasificación multiclase es un tipo de aprendizaje supervisado que asigna un individuo a una de varias clases en función de sus atributos. Se considera supervisado porque los modelos se entrenan utilizando ejemplos en los que los atributos se proporcionan con objetos etiquetados correctamente. Un ejemplo es la predicción del tema más relevante para un documento de texto. La clasificación puede indicar que el documento habla de religión, política, finanzas o cualquier otra clase de tema predefinido.

Si los valores objetivo que intenta predecir son matemáticamente continuos, se trata de un problema de regresión. La regresión estima los valores de una variable objetivo dependiente en función de una o más variables o atributos que están correlacionados con ella. Un ejemplo es la predicción de los precios de la vivienda mediante características como el número de baños y dormitorios o los metros cuadrados de la casa y el jardín. El análisis de regresión puede crear un modelo que tome una o más de estas características como entrada y prediga el precio de la casa.

Para obtener más información sobre los algoritmos de aprendizaje supervisado integrados que proporciona la SageMaker IA, consulteAprendizaje supervisado.

Aprendizaje no supervisado

Si su conjunto de datos consta de características o atributos (entradas) que no contienen etiquetas o valores objetivo (salidas), tiene un problema de aprendizaje no supervisado. En este tipo de problema, la salida debe predecirse en función del patrón descubierto en los datos de entrada. El objetivo de los problemas de aprendizaje no supervisado es descubrir patrones, como las agrupaciones, dentro de los datos. Existe una gran variedad de tareas o tipos de problemas en los que se puede aplicar el aprendizaje no supervisado. Los análisis de componentes principales y clústeres son dos de los principales métodos que se utilizan habitualmente para preprocesar los datos. Esta es una breve lista de los tipos de problemas que se pueden abordar mediante el aprendizaje no supervisado:

- La reducción de dimensiones suele formar parte del paso de exploración de datos empleado para determinar las características más relevantes que se utilizarán en la construcción del modelo. La idea es transformar los datos de un espacio de alta dimensión y poco poblado en un espacio de baja dimensión que conserve las propiedades más importantes de los datos originales. Esto alivia el problema de la dimensionalidad con los datos de alta dimensión y poco poblados, cuyo análisis estadístico es complejo. También se puede utilizar para comprender los datos y reducir su dimensión: de una dimensión alta a una dimensión inferior que se pueda visualizar.
- El análisis de clústeres es una clase de técnicas que se utilizan para clasificar objetos o casos en grupos denominados clústeres. Si intenta buscar agrupaciones discretas dentro de datos, en las

que los miembros de un grupo son lo más parecido posible que otro y lo más diferente posible de los miembros de otros grupos. Usted define las características o los atributos que desea que utilice el algoritmo para determinar la similitud, selecciona una función de distancia para medir la similitud y especifica el número de clústeres que se utilizarán en el análisis.

- La detección de anomalías consiste en la identificación de elementos, eventos u observaciones poco frecuentes en un conjunto de datos, que suscitan sospechas porque difieren considerablemente del resto de los datos. La identificación de elementos anómalos se puede utilizar, por ejemplo, para detectar fraudes bancarios o errores médicos. Las anomalías también se denominan valores atípicos, novedades, ruido, desviaciones y excepciones.
- La estimación de la densidad es la construcción de estimaciones de funciones de densidad probabilísticas subyacentes no observables con base en datos observados. Un uso natural de las estimaciones de densidad es la exploración de datos. Las estimaciones de densidad pueden detectar características como la asimetría y la multimodalidad en los datos. La forma más básica de estimar la densidad es un histograma reescalado.

SageMaker La IA proporciona varios algoritmos de aprendizaje automático integrados que puede utilizar para estas tareas de aprendizaje sin supervisión. Para obtener más información sobre los algoritmos no supervisados integrados que proporciona la SageMaker IA, consulte. Aprendizaje no supervisado

Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje que se basa en la interacción con el entorno. Este tipo de aprendizaje lo utiliza un agente que debe aprender el comportamiento a través de trial-and-error interacciones con un entorno dinámico en el que el objetivo es maximizar las recompensas a largo plazo que el agente recibe como resultado de sus acciones. Las recompensas se maximizan cuando se intercambia la exploración de acciones que tienen recompensas inciertas con la explotación de acciones que tienen recompensas conocidas.

Para obtener más información sobre los marcos, los conjuntos de herramientas y los entornos de la SageMaker IA para el aprendizaje por refuerzo, consulteUtilice el aprendizaje por refuerzo con Amazon SageMaker AI.

Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker

Amazon SageMaker ofrece un conjunto de algoritmos integrados, modelos previamente entrenados y plantillas de soluciones prediseñadas para ayudar a los científicos de datos y a los profesionales del aprendizaje automático a empezar a entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático rápidamente. Para alguien que es nuevo en este campo SageMaker, elegir el algoritmo adecuado para su caso de uso particular puede ser una tarea difícil. En la siguiente tabla se incluye una hoja de referencia rápida en la que se muestra cómo empezar con un ejemplo de problema o caso de uso y encontrar el algoritmo integrado adecuado que ofrezca y SageMaker que sea válido para ese tipo de problema. En las secciones que siguen a la tabla encontrará orientación adicional organizada por paradigmas de aprendizaje (supervisados y no supervisados) y dominios de datos importantes (texto e imágenes).

Tabla: Asignación de casos de uso a algoritmos integrados

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
Modelos prentrenados y plantillas de soluciones prediseñadas	Clasificación de imágenes Clasificación tabular Regresión tabular Clasificación de textos Detección de objetos Incrustación de texto	Estos son algunos ejemplos de los 15 tipos de problemas que pueden abordarse con los modelos previamente entrenados y las plantillas de soluciones prediseñadas que proporciona Amazon: SageMaker JumpStart	Imagen, texto, tabular	Los modelos más populares, como Mobilenet, YOLO, Faster R-CNN, BERT, LightGBM y CatBoost Para obtener una lista de los modelos previamente entrenados disponibles, consulte Modelos. JumpStart

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
	Respuesta a preguntas Clasificación de pares de frases Incrustación de imágenes Reconocimiento de entidades con nombre Segmentación de instancias Generación de texto Resumen de texto Segmentación semántica Traducción automática	Respuesta a preguntas: un chatbot que genera una respuesta para una pregunta determinada. Análisis de texto: analice textos de modelos específicos de un ámbito industrial, como las finanzas.		Para ver una lista de las plantillas de soluciones prediseñadas disponibles, consulte JumpStart Soluciones.

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
Aprendizaje supervisado	Clasificación multiclase/ binaria	Predecir si un artículo pertenece a una categoría: un filtro de correo no deseado	Tabular	AutoGluon-Tabular, CatBoost, Algoritmo de máquinas de factorización, Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors), LightGBM, Algoritmo de aprendizaje lineal, TabTransformer, XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
	Regresión	Prediga un numeric/continuous valor: estime el valor de una casa	Tabular	AutoGluon-Tabular, CatBoost, Algoritmo de máquinas de factorización, Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors), LightGBM, Algoritmo de aprendizaje lineal, TabTransformer, XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI
	Previsión de serie temporal	En función de los datos históricos de un comportamiento, predecir el comportamiento futuro: predecir las ventas de un nuevo producto en función de los datos de ventas anteriores.	Tabular	Utilice el algoritmo de SageMaker previsión AI DeepAR

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
	Incrustaciones: convertir objetos de alta dimensión en espacios de baja dimensión.	Mejorar la incrustación de datos de los objetos de alta dimensión: identificar las incidencias de asistencia duplicadas o encontrar la ruta correcta en función de la similitud del texto en las incidencias.	Tabular	Algoritmo Object2Vec
Aprendizaje no supervisado	Ingeniería de características: reducción de la dimensionalidad	Elimine esas columnas de un conjunto de datos que tengan una relación débil con la label/target variable: el color de un automóvil al predecir su kilometraje.	Tabular	Algoritmo de análisis de componente principal (PCA)

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
	Detección de anomalías	Detectar un comportamiento anormal en la aplicación: detectar si un sensor de IoT envía lecturas anormales	Tabular	Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF)
	Detección de anomalías IP	Proteger su aplicación de usuarios sospechosos: detectar si la dirección IP que accede a un servicio puede provenir de un origen peligroso	Tabular	Información de IP
	Clustering o agrupación	Agrupe objects/data las similares: busque clientes que gasten mucho, medio y poco a partir de sus historiales de transacciones	Tabular	Algoritmo k-means

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
	Modelado de temas	Organizar un conjunto de documentos en temas (no conocidos de antemano): etiquetar un documento como perteneciente a una categoría médica según los términos utilizados en el documento.	Texto	Algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA), Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM)
Análisis textual	Clasificación de textos	Asignar categorías predefinidas a los documentos de un corpus: clasificar los libros de una biblioteca en disciplinas académicas	Texto	BlazingText algoritmo, Clasificación de textos - TensorFlow
	Traducción automática algoritmo	Convertir texto de un idioma a otro: español a inglés	Texto	Sequence-to-Sequence Algoritmo

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
	Resumen de texto	Resumir un corpus de texto largo: un resumen para un artículo de investigación	Texto	Sequence-to-Sequence Algoritmo
	S peech-to-text	Convertir archivos de audio en texto: transcribir las conversaciones del centro de llamadas para analizarlas más a fondo	Texto	Sequence-to-Sequence Algoritmo
Procesamiento de imágenes	Clasificación de etiquetas múltiples e imágenes	Etiquetar una imagen en función del contenido de la imagen: alertas sobre el contenido para adultos de una imagen	Image	Clasificación de imágenes - MXNet
	Clasificación de imágenes	Clasificar algo de una imagen mediante el aprendizaje por transferencia.	Image	Clasificación de imágenes - TensorFlow

Paradigma o dominio de aprendizaje	Tipos de problemas	Ejemplos de problemas y casos de uso	Formato de los datos de entrada	Algoritmos integrados
	Clasificación y detección de objetos	Detectar personas y objetos en una imagen: la policía revisa una gran galería de fotos en busca de una persona desaparecida	Image	Detección de objetos - MXNet, Detección de objetos - TensorFlow
	Visión artificial	Etiquetar cada píxel de una imagen de forma individual con una categoría : los coches autónomos se preparan para identificar los objetos que se interponen en su camino	Image	Algoritmo de segmentación semántica

Para obtener información importante sobre los siguientes elementos comunes a todos los algoritmos integrados que proporciona la SageMaker IA, consulteParámetros para algoritmos integrados.

- Rutas de registro de Docker
- formatos de datos
- tipos de instancia de Amazon EC2 recomendados
- CloudWatch registros

Las siguientes secciones proporcionan orientación adicional para los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI agrupados por los paradigmas de aprendizaje supervisado y no supervisado a los que pertenecen. Para obtener descripciones de estos paradigmas de aprendizaje y sus tipos de problemas asociados, consulte Tipos de algoritmos. También se incluyen secciones sobre los algoritmos integrados de SageMaker IA disponibles para abordar dos importantes dominios del aprendizaje automático: el análisis textual y el procesamiento de imágenes.

- Modelos entrenados previamente y plantillas de soluciones
- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Análisis textual
- Procesamiento de imágenes

Modelos entrenados previamente y plantillas de soluciones

Amazon SageMaker JumpStart ofrece una amplia gama de modelos previamente entrenados, plantillas de soluciones prediseñadas y ejemplos de los tipos de problemas más populares. Utilizan el SageMaker SDK y Studio Classic. Para obtener más información sobre estos modelos, soluciones y los ejemplos de cuadernos proporcionados por Amazon SageMaker JumpStart, consulteSageMaker JumpStart modelos preentrenados.

Aprendizaje supervisado

Amazon SageMaker AI proporciona varios algoritmos integrados de uso general que se pueden utilizar para problemas de clasificación o regresión.

- AutoGluon-Tabular: un marco AutoML de código abierto que funciona ensamblando modelos y apilándolos en varias capas.
- CatBoost: una implementación del algoritmo de árboles potenciados por gradientes, con una potenciación ordenada y un algoritmo innovador para procesar características categóricas.
- Algoritmo de máquinas de factorización: una extensión de un modelo lineal que se ha diseñado para capturar de manera económica las interacciones entre características dentro de conjuntos de datos dispersos y de grandes dimensiones.
- Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors): un método no paramétrico que utiliza los k puntos etiquetados más cercanos para asignar un valor. Para la clasificación, es una

etiqueta para un nuevo punto de datos. Para la regresión, es un valor objetivo previsto a partir del promedio de los k puntos más cercanos.

- LightGBM: una implementación del algoritmo de árboles con potenciación por gradiente que añade dos técnicas novedosas para mejorar la eficiencia y la escalabilidad. Estas dos técnicas novedosas son el muestreo unilateral basado en gradientes (GOSS) y la agrupación de características exclusivas (EFB).
- Algoritmo de aprendizaje lineal: aprende una función lineal para la regresión o una función de umbral lineal para la clasificación.
- TabTransformer—una novedosa arquitectura de modelado profundo de datos tabulares basada en self-attention-based Transformers.
- XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI: una implementación del algoritmo de árboles con potenciación por gradiente que combina un conjunto de estimaciones a partir de un conjunto de modelos más simples y débiles.

Amazon SageMaker AI también proporciona varios algoritmos de aprendizaje supervisado integrados que se utilizan para tareas más especializadas durante la ingeniería de características y la previsión a partir de datos de series temporales.

- Algoritmo Object2Vec: un nuevo algoritmo multipropósito y altamente personalizable que se utiliza para la ingeniería de características. Puede aprender incrustaciones densas y de baja dimensión de objetos de alta dimensión para producir características que mejoren la eficiencia del entrenamiento en modelos posteriores. Si bien se trata de un algoritmo supervisado, hay muchos escenarios en los que las etiquetas de relación se pueden obtener únicamente a partir de clústeres naturales en los datos. Aunque requiere datos etiquetados para el entrenamiento, esto puede ocurrir sin ninguna anotación humana explícita.
- Utilice el algoritmo de SageMaker previsión AI DeepAR: un algoritmo de aprendizaje supervisado para series temporales (monodimensionales) escalares y de previsión que emplean redes neuronales recurrentes (RNN).

Aprendizaje no supervisado

Amazon SageMaker AI proporciona varios algoritmos integrados que se pueden usar para una variedad de tareas de aprendizaje sin supervisión. Estas tareas incluyen aspectos como la agrupación en clústeres, la reducción de dimensiones, el reconocimiento de patrones y la detección de anomalías.

- Algoritmo de análisis de componente principal (PCA): reduce la dimensionalidad (número de características) dentro de un conjunto de datos mediante la proyección de puntos de datos en los primeros componentes principales. El objetivo es retener la mayor cantidad de información o variación posible. Para los matemáticos, los componentes principales son los vectores propios de la matriz de covarianza de los datos.
- Algoritmo k-means: busca agrupaciones discretas dentro de los datos. Esto se produce cuando los miembros de un mismo grupo tienen el mayor grado de similitud posible entre sí, pero el menor grado de similitud posible con respecto a los miembros de otros grupos.
- Información de IP—aprende los patrones de uso de las direcciones. IPv4 Está diseñado para capturar las asociaciones entre IPv4 direcciones y diversas entidades, como los números de usuario IDs o de cuenta.
- Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF): detecta puntos de datos anómalos dentro de un conjunto de datos divergente con respecto a datos que, por todo lo demás, tienen un buen nivel de organización o uniformidad.

Análisis textual

SageMaker La IA proporciona algoritmos que se adaptan al análisis de documentos textuales. Esto incluye el texto empleado en el procesamiento del lenguaje natural, la clasificación o el resumen de documentos, el modelado o la clasificación de temas y la transcripción o traducción de lenguaje.

- BlazingText algoritmo: una implementación muy optimizada del Word2vec y de los algoritmos de clasificación de textos que se adapta fácilmente a grandes conjuntos de datos. Resulta útil para muchas tareas de salida en el procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- Sequence-to-Sequence Algoritmo: un algoritmo supervisado que se utiliza normalmente para la traducción automática neuronal.
- Algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA): este algoritmo es idóneo para determinar temas en un conjunto de documentos. Se trata de un algoritmo no supervisado, lo que significa que no utiliza datos de ejemplo con respuestas durante la capacitación.
- Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM): otra técnica no supervisada para determinar temas en un conjunto de documentos, con una estrategia de redes neuronales.
- Clasificación de textos - TensorFlow: un algoritmo supervisado para el aprendizaje por transferencia con modelos prentrenados disponibles para la clasificación de textos.

Procesamiento de imágenes

SageMaker La IA también proporciona algoritmos de procesamiento de imágenes que se utilizan para la clasificación de imágenes, la detección de objetos y la visión artificial.

- Clasificación de imágenes - MXNet: usa datos de ejemplo con respuestas (conocido como algoritmo supervisado). Utilice este algoritmo para clasificar imágenes.
- Clasificación de imágenes - TensorFlow—Utiliza modelos TensorFlow Hub previamente entrenados para ajustarlos a tareas específicas (lo que se denomina algoritmo supervisado). Utilice este algoritmo para clasificar imágenes.
- Algoritmo de segmentación semántica: proporciona un sistema de nivel de píxel detallado para desarrollar aplicaciones de visión artificial.
- Detección de objetos - MXNet: detecta y clasifica los objetos de las imágenes mediante una única red neuronal profunda. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que toma como entrada e identifica todas las instancias de objetos dentro de la escena de una imagen.
- Detección de objetos - TensorFlow: detecta los cuadros delimitadores y las etiquetas de los objetos de una imagen. Se trata de un algoritmo de aprendizaje supervisado que apoya el aprendizaje por transferencia con los modelos preentrenados disponibles. TensorFlow

Temas

- Parámetros para algoritmos integrados
- Algoritmos integrados de SageMaker AI para datos tabulares
- Algoritmos de SageMaker IA integrados para datos de texto
- Algoritmos integrados de SageMaker AI para datos de serie temporal
- Algoritmos integrados y sin supervisión de SageMaker AI
- Algoritmos integrados de SageMaker AI para la visión artificial

Parámetros para algoritmos integrados

En la siguiente tabla se enumeran los parámetros de cada uno de los algoritmos proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
AutoGluon-Tabular	entrenamiento y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU o GPU (solo instancia única)	No	
BlazingText	capacitación	Archivo o canalización	Archivo de texto (una frase por línea con tokens separados por espacios)	CPU o GPU (solo instancia única)	No	
CatBoost	entrenamiento y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU (solo instancia única)	No	
Previsión DeepAR	capacitación y prueba (opcional)	Archivos	Líneas de JSON o Parquet	CPU o GPU	Sí	
Máquinas de factorización	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf	CPU (GPU para datos densos)	Sí	
Clasificación de imágenes - MXNet	capacitación y validación, (opcional	Archivo o canalización	recordIO o archivos de imagen	GPU	Sí	

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
	) train_lst, validation_lst y modelo		(.jpg o .png)			
Clasificación de imágenes - TensorFlow	entrenamiento y validación	Archivos	archivos de imagen (.jpg, .jpeg o.png)	CPU o GPU	Sí (solo en varias instancias GPUs en una sola instancia)	
Información de IP	capacitación y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU o GPU	Sí	
K-Means	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPUCommon (dispositivo de GPU único en una o más instancias)	No	
K-Nearest-Neighbors (K-nn)	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPU (dispositivo de GPU único en una o varias instancias)	Sí	

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable
LDA	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU (solo instancia única)	No
LightGBM	entrenamiento/entrenar y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU	Sí
Aprendiz lineal	capacitación y validación (opcional), prueba o ambos	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPU	Sí
Modelo de temas neuronal	capacitación y validación (opcional), prueba o ambos	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPU	Sí
Object2Vec	capacitación y validación (opcional), prueba o ambos	Archivos	Líneas de JSON	CPU o GPU (solo instancia única)	No

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
Detección de objetos - MXNet	capacitación y validación, (opcional) train_annotation, validation_annotation y modelo	Archivo o canalización	recordIO o archivos de imagen (.jpg o .png)	GPU	Sí	
Detección de objetos - TensorFlow	entrenamiento y validación	Archivos	archivos de imagen (.jpg, .jpeg o.png)	GPU	Sí (solo en varias instancias GPUs en una sola instancia)	
PCA	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPU	Sí	
Bosque de corte aleatorio	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU	Sí	

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable
Segmentación semántica	capacitación y validación, train_annotation, validation_annotation y (opcional) label_map y modelo	Archivo o canalización	Archivos de imagen	GPU (solo instancia única)	No
Modelo Seq2Seq	capacitación, validación y vocabulario	Archivos	recordIO-protobuf	GPU (solo instancia única)	No
TabTransformer	entrenamiento y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU o GPU (solo instancia única)	No
Clasificación de texto - TensorFlow	entrenamiento y validación	Archivos	CSV	CPU o GPU	Sí (solo en varios casos GPUs en una sola instancia)

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
XGBoost (0.90-1, 0.90-2, 1.0-1, 1.2-1, 1.2-21)	capacitación y validación (opcional)	Archivo o canalización	CSV, LibSVM o Parquet	CPU (o GPU para 1.2-1)	Sí	

Los algoritmos que son paralelizables se pueden implementar en varias instancias de cómputo para capacitación distribuida.

En los siguientes temas se proporciona información sobre los formatos de datos, los tipos de instancias de Amazon EC2 recomendados y los CloudWatch registros comunes a todos los algoritmos integrados que proporciona Amazon SageMaker AI.

> **Note**
>
> Para buscar la imagen URIs de Docker de los algoritmos integrados gestionados por la SageMaker IA, consulte las rutas de registro y el código de ejemplo de Docker.

Temas

- Formatos de datos comunes para la capacitación
- Formatos de datos comunes para la inferencia
- Tipos de instancia para algoritmos integrados
- Registros para algoritmos integrados

Formatos de datos comunes para la capacitación

Para prepararse para la formación, puede preprocesar sus datos mediante diversos AWS servicios, entre los que se incluyen Amazon EMR AWS Glue, Amazon Redshift, Amazon Relational Database Service y Amazon Athena. Después del preprocesamiento, publique los datos en un bucket de

Amazon S3. Para el entrenamiento, los datos tienen que pasar por una serie de conversiones y transformaciones, entre las que se incluyen:

- Serialización de datos de capacitación (gestionados por usted)
- Deserialización de datos de capacitación (gestionados por el algoritmo)
- Serialización del modelo de capacitación (gestionado por el algoritmo)
- Deserialización del modelo de capacitación (opcional, gestionado por usted)

Cuando utilices Amazon SageMaker AI en la parte de entrenamiento del algoritmo, asegúrate de cargar todos los datos a la vez. Si se agregan más datos a esa ubicación, es necesario realizar una nueva llamada de capacitación para construir un modelo nuevo.

Temas

- Tipos de contenido compatibles con algoritmos integrados
- Uso del modo canalización
- Uso del formato CSV
- Uso del formato RecordIO
- Deserialización del modelo de capacitación

Tipos de contenido compatibles con algoritmos integrados

En la siguiente tabla, se enumeran algunos de los valores `ContentType` admitidos habitualmente y los algoritmos que los utilizan:

ContentTypes para algoritmos integrados

ContentType	Algoritmo
application/x-image	Algoritmo de detección de objetos, segmentación semántica
application/x-recordio	Algoritmo de detección de objetos
aplicación/ x-recordio-protobuf	Máquinas de factorización, K-Means, k-NN, asignación de Dirichlet latente, Linear Learner, NTM, PCA, RCF, Sequence-to-Sequence
application/jsonlines	BlazingText, DeepAR

ContentType	Algoritmo
image/jpeg	Algoritmo de detección de objetos, segmentación semántica
image/png	Algoritmo de detección de objetos, segmentación semántica
text/csv	IP Insights, K-Means, k-NN, Latent Dirichlet Allocation, Linear Learner, NTM, PCA, RCF, XGBoost
text/libsvm	XGBoost

Para obtener un resumen de los formatos de datos admitidos por cada algoritmo, consulte la documentación para los algoritmos individuales o esta tabla.

Uso del modo canalización

En el modo canalización, su trabajo de entrenamiento transmite datos directamente desde Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La transmisión en streaming puede proporcionar un tiempo de inicio más rápido para trabajos de capacitación y un mejor rendimiento. Esto contrasta con el modo archivo, en el que los datos de Amazon S3 se almacenan en los volúmenes de las instancias de entrenamiento. El modo de archivo usa espacio en disco para almacenar tanto sus artefactos de modelo finales como su conjunto de datos de entrenamiento completo. Al transmitir sus datos directamente desde Amazon S3 en modo canalización, reduce el tamaño de los volúmenes de Amazon Elastic Block Store de sus instancias de entrenamiento. El modo de canalización solo necesita suficiente espacio en disco para almacenar sus artefactos de modelo final. Consulte `AlgorithmSpecification` para obtener información detallada sobre el modo de entrada de capacitación.

Uso del formato CSV

Muchos algoritmos de Amazon SageMaker AI admiten el entrenamiento con datos en formato CSV. Para usar datos en formato CSV para el entrenamiento, en la especificación del canal de datos de entrada, establezca **`text/csv`** en `ContentType`. Amazon SageMaker AI requiere que un archivo CSV no tenga un registro de encabezado y que la variable de destino esté en la primera columna. Para ejecutar algoritmos de aprendizaje sin supervisión sin un destino, especifique el número de columnas de etiquetas en el tipo de contenido. Por ejemplo, en este caso **`'content_type=text/csv;label_size=0'`**. Para obtener más información, consulta Cómo usar el modo Pipe con

conjuntos de datos CSV para aprender más rápido con los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI.

Uso del formato RecordIO

En el formato Recordio de protobuf, la SageMaker IA convierte cada observación del conjunto de datos en una representación binaria como un conjunto de flotantes de 4 bytes y, a continuación, la carga en el campo de valores de protobuf. Si usa Python para la preparación de sus datos, recomendamos encarecidamente que use estas transformaciones existentes. Sin embargo, si utiliza otro idioma, el archivo de definición de protobuf que aparece a continuación proporciona el esquema que utiliza para convertir los datos al formato protobuf de AI. SageMaker

> **Note**
>
> Si desea ver un ejemplo que muestra cómo convertir la matriz numPy, comúnmente usada, al formato protobuf recordIO, consulte An Introduction to Factorization Machines with MNIST .

```
syntax = "proto2";

 package aialgs.data;

 option java_package = "com.amazonaws.aialgorithms.proto";
 option java_outer_classname = "RecordProtos";

 // A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64).
 message Float32Tensor   {
     // Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
     // dense vector.
     repeated float values = 1 [packed = true];

     // If key is not empty, the vector is treated as sparse, with
     // each key specifying the location of the value in the sparse vector.
     repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

     // An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
     // For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 20) gives the row,
     // and keys[i] % 20 gives the column.
     // This also supports n-dimensonal tensors.
     // Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
     repeated uint64 shape = 3 [packed = true];
 }
```

```
// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64).
message Float64Tensor {
    // Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
    // dense vector.
    repeated double values = 1 [packed = true];

    // If this is not empty, the vector is treated as sparse, with
    // each key specifying the location of the value in the sparse vector.
    repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

    // An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
    // For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row,
    // and keys[i] % 20 gives the column.
    // This also supports n-dimensonal tensors.
    // Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
    repeated uint64 shape = 3 [packed = true];
}

// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as 32-bit ints (int32).
message Int32Tensor {
    // Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
    // dense vector.
    repeated int32 values = 1 [packed = true];

    // If this is not empty, the vector is treated as sparse with
    // each key specifying the location of the value in the sparse vector.
    repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

    // An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
    // For Exmple, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row,
    // and keys[i] % 20 gives the column.
    // This also supports n-dimensonal tensors.
    // Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
    repeated uint64 shape = 3 [packed = true];
}

// Support for storing binary data for parsing in other ways (such as JPEG/etc).
// This is an example of another type of value and may not immediately be supported.
message Bytes {
    repeated bytes value = 1;

    // If the content type of the data is known, stores it.
    // This allows for the possibility of using decoders for common formats
```

```
    // in the future.
    optional string content_type = 2;
}

message Value {
    oneof value {
        // The numbering assumes the possible use of:
        // - float16, float128
        // - int8, int16, int32
        Float32Tensor float32_tensor = 2;
        Float64Tensor float64_tensor = 3;
        Int32Tensor int32_tensor = 7;
        Bytes bytes = 9;
    }
}

message Record {
    // Map from the name of the feature to the value.
    //
    // For vectors and libsvm-like datasets,
    // a single feature with the name `values`
    // should be specified.
    map<string, Value> features = 1;

    // An optional set of labels for this record.
    // Similar to the features field above, the key used for
    // generic scalar / vector labels should be 'values'.
    map<string, Value> label = 2;

    // A unique identifier for this record in the dataset.
    //
    // Whilst not necessary, this allows better
    // debugging where there are data issues.
    //
    // This is not used by the algorithm directly.
    optional string uid = 3;

    // Textual metadata describing the record.
    //
    // This may include JSON-serialized information
    // about the source of the record.
    //
    // This is not used by the algorithm directly.
    optional string metadata = 4;
```

```
    // An optional serialized JSON object that allows per-record
    // hyper-parameters/configuration/other information to be set.
    //
    // The meaning/interpretation of this field is defined by
    // the algorithm author and may not be supported.
    //
    // This is used to pass additional inference configuration
    // when batch inference is used (e.g. types of scores to return).
    optional string configuration = 5;
}
```

Tras crear el búfer de protocolo, guárdelo en una ubicación de Amazon S3 a la que pueda acceder Amazon SageMaker AI y que pueda transferirse como parte `InputDataConfig` de ella`create_training_job`.

> **Note**
>
> Para todos los algoritmos de Amazon SageMaker AI, la `InputDataConfig` entrada debe estar configurada `ChannelName` en`train`. Algunos algoritmos también son compatibles con una validación o prueba `input channels`. Estos suelen usarse para evaluar el rendimiento del modelo mediante un conjunto de datos de exclusiones. Los conjuntos de datos de exclusiones no se usan en la capacitación inicial, pero se pueden usar para ajustar el modelo aún más.

Deserialización del modelo de capacitación

Los modelos de Amazon SageMaker AI se almacenan como model.tar.gz en el bucket S3 especificado en el `OutputDataConfig` `S3OutputPath` parámetro de la `create_training_job` llamada. El bucket de S3 debe estar en la misma AWS región que la instancia del portátil. Puede especificar la mayoría de estos artefactos de modelo cal crear un modelo de alojamiento. También puede abrirlos y revisarlos en su instancia de bloc de notas. Cuando no `model.tar.gz` está registrado, contiene`model_algo-1`, que es un objeto Apache serializado. MXNet Por ejemplo, utilice la siguiente operación para cargar el modelo k-means en la memoria y verlo:

```
import mxnet as mx
print(mx.ndarray.load('model_algo-1'))
```

Formatos de datos comunes para la inferencia

Los algoritmos de Amazon SageMaker AI aceptan y producen varios tipos de MIME diferentes para las cargas HTTP que se utilizan para recuperar predicciones en línea y de minilotes. Puede utilizar varios AWS servicios para transformar o preprocesar los registros antes de ejecutar la inferencia. Como mínimo, tiene que convertir los datos para las siguientes tareas:

- Serialización de la solicitud de inferencias (gestionada por usted)
- Deserialización de la solicitud de inferencias (gestionada por el algoritmo)
- Serialización de la respuesta de inferencias (gestionada por el algoritmo)
- Deserialización de la respuesta de inferencias (gestionada por usted)

Temas

- Conversión de datos para la serialización de la solicitud de inferencias
- Conversión de datos para la deserialización de la respuesta de inferencias
- Formatos de solicitud comunes para todos los algoritmos
- Uso de la transformación por lotes con algoritmos integrados

Conversión de datos para la serialización de la solicitud de inferencias

Entre las opciones de tipo de contenido para las solicitudes de inferencia de algoritmos de Amazon SageMaker AI se incluyen: `text/csv`application/json, `y`application/x-recordio-protobuf. Los algoritmos que no admiten todos estos tipos pueden admitir otros tipos. XGBoost, por ejemplo, solo admite `text/csv` los de esta lista, pero también admite`text/libsvm`.

Para `text/csv`, el valor para el argumento Body en `invoke_endpoint` debe ser una cadena con comas que separan los valores para cada característica. Por ejemplo, un registro para un modelo con cuatro características debería tener un aspecto similar a `1.5,16.0,14,23.0`. Las transformaciones realizadas en los datos de capacitación deben realizarse también en los datos antes de la obtención de la inferencia. El orden de las características es importante, y no debe cambiarse.

`application/json` es más flexible y proporciona varios formatos posibles para que los desarrolladores pueden usarlos en sus aplicaciones. A un nivel alto, en JavaScript, la carga útil podría tener el siguiente aspecto:

```
let request = {
```

```
  // Instances might contain multiple rows that predictions are sought for.
  "instances": [
    {
      // Request and algorithm specific inference parameters.
      "configuration": {},
      // Data in the specific format required by the algorithm.
      "data": {
         "<field name>": dataElement
       }
    }
  ]
}
```

Tiene las siguientes opciones para especificar `dataElement`:

Equivalente a búferes de protocolo

```
// Has the same format as the protocol buffers implementation described for training.
let dataElement = {
  "keys": [],
  "values": [],
  "shape": []
}
```

Vector numérico sencillo

```
// An array containing numeric values is treated as an instance containing a
// single dense vector.
let dataElement = [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]

// It will be converted to the following representation by the SDK.
let converted = {
  "features": {
    "values": dataElement
  }
}
```

Para varios registros

```
let request = {
  "instances": [
    // First instance.
    {
```

```
      "features": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0 ]
    },
    // Second instance.
    {
      "features": [ -2.0, 100.2, 15.2, 9.2 ]
    }
  ]
}
```

Conversión de datos para la deserialización de la respuesta de inferencias

Los algoritmos de Amazon SageMaker AI devuelven JSON en varios diseños. En líneas generales, la estructura es:

```
let response = {
  "predictions": [{
    // Fields in the response object are defined on a per algorithm-basis.
  }]
}
```

Los campos incluidos en las predicciones son diferentes en los algoritmos. A continuación se muestran ejemplos de la salida del algoritmo k-means.

Interfaz de registro único

```
let response = {
  "predictions": [{
    "closest_cluster": 5,
    "distance_to_cluster": 36.5
  }]
}
```

Inferencia de varios registros

```
let response = {
  "predictions": [
    // First instance prediction.
    {
      "closest_cluster": 5,
      "distance_to_cluster": 36.5
    },
    // Second instance prediction.
```

```
    {
      "closest_cluster": 2,
      "distance_to_cluster": 90.3
    }
  ]
}
```

Inferencia de varios registros con entrada protobuf

```
{
  "features": [],
  "label": {
    "closest_cluster": {
      "values": [ 5.0 ] // e.g. the closest centroid/cluster was 1.0
    },
    "distance_to_cluster": {
      "values": [ 36.5 ]
    }
  },
  "uid": "abc123",
  "metadata": "{ "created_at": '2017-06-03' }"
}
```

SageMaker Los algoritmos de IA también admiten el formato JSONLINES, donde el contenido de la respuesta por registro es el mismo que en el formato JSON. La estructura de varios registros es una colección de objetos de respuesta por registro separados por caracteres de nueva línea. El contenido de respuesta del KMeans algoritmo integrado para 2 puntos de datos de entrada es:

```
{"distance_to_cluster": 23.40593910217285, "closest_cluster": 0.0}
{"distance_to_cluster": 27.250282287597656, "closest_cluster": 0.0}
```

Mientras se ejecuta la transformación por lotes, se recomienda usar el tipo de respuesta `jsonlines` estableciendo el campo `Accept` de la `CreateTransformJobRequest` en `application/jsonlines`.

Formatos de solicitud comunes para todos los algoritmos

La mayoría de los algoritmos utilizan muchos de los siguientes formatos de solicitud de inferencia.

Formato de solicitud JSON

Tipo de contenido: application/JSON

Formato denso

```
let request =   {
    "instances":    [
        {
            "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
        }
    ]
}


let request =   {
    "instances":    [
        {
            "data": {
                "features": {
                    "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Formato disperso

```
{
 "instances": [
  {"data": {"features": {
     "keys": [26, 182, 232, 243, 431],
     "shape": [2000],
     "values": [1, 1, 1, 4, 1]
    }
   }
  },
  {"data": {"features": {
     "keys": [0, 182, 232, 243, 431],
     "shape": [2000],
     "values": [13, 1, 1, 4, 1]
    }
   }
  },
 ]
}
```

Formato de solicitud JSONLINES

Tipo de contenido: application/JSONLINES

Formato denso

Un solo registro en formato denso se puede representar como:

```
{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }
```

o bien:

```
{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }
```

Formato disperso

Un solo registro en formato disperso se representa como:

```
{"data": {"features": { "keys": [26, 182, 232, 243, 431], "shape": [2000], "values":
 [1, 1, 1, 4, 1] } } }
```

Varios registros se representan como una colección de las representaciones de un solo registro, separadas por caracteres de nueva línea:

```
{"data": {"features": { "keys": [0, 1, 3], "shape": [4], "values": [1, 4, 1] } } }
{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }
{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }
```

Formato de solicitud CSV

Tipo de contenido: text/CSV; label_size=0

> **Note**
>
> La compatibilidad con CSV no está disponible para máquinas de factorización.

Formato de solicitud RECORDIO

Tipo de contenido: aplicación/ x-recordio-protobuf

Uso de la transformación por lotes con algoritmos integrados

Mientras se ejecuta la transformación por lotes, se recomienda usar el tipo de respuesta JSONLINES en lugar de JSON, si lo admite el algoritmo. Para ello, ajuste el campo `Accept` en el `CreateTransformJobRequest` en `application/jsonlines`.

Al crear un trabajo de transformación, `SplitType` debe establecerse según el `ContentType` de los datos de entrada. Del mismo modo, dependiendo del campo `Accept` de la `CreateTransformJobRequest`, `AssembleWith` debe establecerse en consecuencia. Utilice la siguiente tabla para configurar estos campos:

ContentType	Recomendado SplitType
`application/x-recordio-protobuf`	`RecordIO`
`text/csv`	`Line`
`application/jsonlines`	`Line`
`application/json`	`None`
`application/x-image`	`None`
`image/*`	`None`

Aceptar	Recomendado AssembleWith
`application/x-recordio-protobuf`	`None`
`application/json`	`None`
`application/jsonlines`	`Line`

Para obtener más información sobre los formatos de respuesta para algoritmos específicos, consulte lo siguiente:

- Formatos de inferencia de DeepAR
- Formatos de respuesta de máquinas de factorización

- Formatos de datos de inferencia de Información IP
- Formatos de respuesta de k-means
- Formatos de respuesta y solicitud k-NN
- Formatos de respuesta de aprendizaje lineal
- Formatos de respuesta de NTM
- Formato de datos para inferencia de Object2Vec
- Integraciones de codificador para Object2Vec
- Formatos de respuesta de PCA
- Formatos de respuesta de RCF

Tipos de instancia para algoritmos integrados

La mayoría de los algoritmos de Amazon SageMaker AI se han diseñado para aprovechar la computación con GPU para el entrenamiento. A pesar de que los costes por instancia son más altos, GPUs entrene más rápido, lo que los hace más rentables. Las excepciones se mencionan en esta guía.

Para obtener más información sobre las instancias EC2 compatibles, consulte Instance details.

El tamaño y el tipo de datos pueden tener un efecto notable en la configuración de hardware que es más efectiva. Cuando se realiza el entrenamiento del mismo modelo de forma periódica, la prueba inicial en un espectro de tipos de instancias puede detectar configuraciones que son más rentables a largo plazo. Además, es posible que los algoritmos que se entrenan de manera más eficiente no GPUs requieran una GPUs inferencia eficiente. Prueba a determinar la solución más rentable. Para obtener una recomendación automática de instancias o realizar pruebas de carga personalizadas, usa Amazon SageMaker Inference Recommender.

Para obtener más información sobre las especificaciones de hardware de SageMaker IA, consulta los precios de Amazon SageMaker AI.

UltraServers

UltraServers conecte varias instancias de Amazon EC2 mediante una interconexión aceleradora de baja latencia y gran ancho de banda. Están diseñados para gestionar AI/ML cargas de trabajo a gran escala que requieren una potencia de procesamiento significativa. Para obtener más información, consulte Amazon EC2 UltraServers. Para empezar UltraServers, consulta Reserva planes de formación para tus HyperPod clústeres o trabajos de formación.

Para empezar a usar UltraServers Amazon SageMaker AI, crea un plan de formación. Cuando UltraServer esté disponible en el plan de formación, cree un trabajo de formación con la Consola de administración de AWS API Amazon SageMaker AI o AWS CLI. Recuerde especificar el tipo de UltraServer instancia que compró en el plan de formación.

An UltraServer puede ejecutar uno o varios trabajos a la vez. UltraServers agrupa las instancias, lo que le proporciona cierta flexibilidad a la hora de asignar la UltraServer capacidad en su organización. Al configurar sus tareas, recuerde también las directrices de seguridad de datos de su organización, ya que las instancias de una instancia UltraServer pueden acceder a los datos de otra tarea en otra instancia de la misma instancia UltraServer.

Si se produce algún fallo en el hardware UltraServer, la SageMaker IA intentará resolver el problema automáticamente. A medida que la SageMaker IA investigue y resuelva el problema, es posible que recibas notificaciones y acciones a través de AWS Health Eventos o AWS Support.

Una vez finalizada tu tarea de formación, la SageMaker IA detiene las instancias, pero seguirán estando disponibles en tu plan de formación si el plan sigue activo. Para mantener una instancia en UltraServer funcionamiento una vez finalizado un trabajo, puedes usar piscinas calientes gestionadas.

Si tu plan de formación tiene suficiente capacidad, puedes incluso ejecutar tareas de formación en varios UltraServers. De forma predeterminada, cada una UltraServer viene con 18 instancias, compuestas por 17 instancias y 1 instancia de repuesto. Si necesita más instancias, debe comprar más UltraServers. Al crear un trabajo de formación, puede configurar la forma en que se distribuyen los trabajos UltraServers mediante el `InstancePlacementConfig` parámetro.

Si no configuras la colocación laboral, la SageMaker IA asigna automáticamente las tareas a las instancias de tu empresa. UltraServer Esta estrategia predeterminada se basa en el mejor esfuerzo, que prioriza llenar todas las instancias en una sola UltraServer antes de usar una diferente. UltraServer Por ejemplo, si solicitas 14 instancias y tienes 2 UltraServers en tu plan de formación, la SageMaker IA utilizará todas las instancias de la primera. UltraServer Si ha solicitado 20 instancias y tiene 2 UltraServers en su plan de formación, la SageMaker IA utilizará las 17 instancias en la primera UltraServer y, a continuación, utilizará las 3 de la segunda UltraServer. Las instancias internas se UltraServer utilizan NVLink para comunicarse, pero las individuales UltraServers utilizan el Elastic Fabric Adapter (EFA), lo que podría afectar al rendimiento del entrenamiento del modelo.

Registros para algoritmos integrados

Los algoritmos de Amazon SageMaker AI producen CloudWatch registros de Amazon, que proporcionan información detallada sobre el proceso de formación. Para ver los registros, en la

consola AWS de administración, elija CloudWatchLogs y, a continuación, elija el grupo de aws/sagemaker/TrainingJobsregistros/. Todos los trabajos de entrenamiento disponen de un flujo de registro por nodo en el que se realiza el entrenamiento. El nombre del flujo de registro comienza con el valor especificado en el parámetro `TrainingJobName` cuando se creó el trabajo.

> **Note**
>
> Si se produce un error en un trabajo y los registros no aparecen CloudWatch, es probable que se haya producido un error antes del inicio del entrenamiento. Entre los motivos se encuentran la especificación de la ubicación de S3 o de la imagen de capacitación incorrectas.

El contenido de los registros varía según los algoritmos. Sin embargo, puede buscar normalmente la siguiente información:

- Confirmación de los argumentos proporcionados al principio del registro
- Errores que se produjeron durante la capacitación
- Medición del rendimiento numérico o de la precisión de los algoritmos
- Tiempos del algoritmo y etapas principales dentro del algoritmo

Errores comunes

Si se produce un error en el trabajo de capacitación, se proporcionan algunos detalles sobre el error mediante el valor de retorno `FailureReason` en la descripción del trabajo de capacitación, de la siguiente manera:

```
sage = boto3.client('sagemaker')
sage.describe_training_job(TrainingJobName=job_name)['FailureReason']
```

Otros solo aparecen en los CloudWatch registros. Entre los errores comunes se encuentran los siguientes:

1. Error de especificación de un hiperparámetro o especificación de un hiperparámetro que no es válido para el algoritmo.

   Del CloudWatch registro

```
[10/16/2017 23:45:17 ERROR 139623806805824 train.py:48]
Additional properties are not allowed (u'mini_batch_siz' was
unexpected)
```

2. Especificación de un valor no válido para un hiperparámetro.

   FailureReason

```
AlgorithmError: u'abc' is not valid under any of the given
schemas\n\nFailed validating u'oneOf' in
schema[u'properties'][u'feature_dim']:\n    {u'oneOf':
[{u'pattern': u'^([1-9][0-9]*)$', u'type': u'string'},\n
{u'minimum': 1, u'type': u'integer'}]}\
```

   FailureReason

```
[10/16/2017 23:57:17 ERROR 140373086025536 train.py:48] u'abc'
is not valid under any of the given schemas
```

3. Formato de archivo protobuf no apropiado.

   Del CloudWatch registro

```
[10/17/2017 18:01:04 ERROR 140234860816192 train.py:48] cannot
                  copy sequence with size 785 to array axis with dimension 784
```

Algoritmos integrados de SageMaker AI para datos tabulares

Amazon SageMaker AI proporciona algoritmos integrados y adaptados para el análisis de datos tabulares. Los datos tabulares son conjuntos de datos organizados en tablas compuestas por filas (observaciones) y columnas (características). Los algoritmos integrados de SageMaker AI para datos tabulares se pueden utilizar en problemas de clasificación o regresión.

- AutoGluon-Tabular: un marco AutoML de código abierto que funciona ensamblando modelos y apilándolos en varias capas.
- CatBoost: una implementación del algoritmo de árboles potenciados por gradientes, con una potenciación ordenada y un algoritmo innovador para procesar características categóricas.

- Algoritmo de máquinas de factorización: una extensión de un modelo lineal que se ha diseñado para capturar de manera económica las interacciones entre características dentro de conjuntos de datos dispersos y de grandes dimensiones.
- Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors): un método no paramétrico que utiliza los k puntos etiquetados más cercanos para asignarle una etiqueta a un nuevo punto de datos (para la clasificación), o un valor objetivo previsto a partir de la media de los k puntos más cercanos (para la regresión).
- LightGBM: una implementación del algoritmo de árboles potenciados por gradiente que añade dos técnicas novedosas para mejorar la eficiencia y la escalabilidad; el muestreo unilateral basado en gradientes (GOSS) y la agrupación de características exclusivas (EFB).
- Algoritmo de aprendizaje lineal: aprende una función lineal para la regresión o una función de umbral lineal para la clasificación.
- TabTransformer: una novedosa arquitectura de modelado de datos tabulares profundos basada en transformadores con atención automática.
- XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI: una implementación del algoritmo de árboles con potenciación por gradiente que combina un conjunto de estimaciones a partir de un conjunto de modelos más simples y débiles.

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable
AutoGluon-Tabular	Entrenamiento y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU o GPU (solo instancia única)	No
CatBoost	entrenamiento y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU (solo instancia única)	No

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
Máquinas de factorización	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf	CPU (GPU para datos densos)	Sí	
K-Nearest-Neighbors (k-NN)	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPU (dispositivo de GPU único en una o varias instancias)	Sí	
LightGBM	entrenamiento y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU (solo instancia única)	No	
Aprendiz lineal	capacitación y validación (opcional), prueba o ambos	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPU	Sí	
TabTransformer	entrenamiento y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU o GPU (solo instancia única)	No	

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
XGBoost (0.90-1, 0.90-2, 1.0-1, 1.2-1, 1.2-21)	capacitación y validación (opcional)	Archivo o canalización	CSV, LibSVM o Parquet	CPU (o GPU para 1.2-1)	Sí	

AutoGluon-Tabular

AutoGluon-Tabular es un popular marco AutoML de código abierto que entrena modelos de aprendizaje automático de alta precisión en un conjunto de datos tabular sin procesar. A diferencia de los marcos AutoML existentes, que se centran principalmente en la selección de modelos e hiperparámetros, AutoGluon -Tabular tiene éxito al ensamblar varios modelos y apilarlos en varias capas. Esta página incluye información sobre las recomendaciones de instancias de Amazon EC2 y cuadernos de muestra para -Tabular. AutoGluon

Cómo utilizar AI -Tabular SageMaker AutoGluon

Puedes usar AutoGluon -Tabular como un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. En la siguiente sección se describe cómo usar AutoGluon -Tabular con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo usar AutoGluon -Tabular desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulte. SageMaker JumpStart modelos preentrenados

- Utilice AutoGluon -Tabular como algoritmo integrado

  Utilice el algoritmo integrado AutoGluon -Tabular para crear un contenedor de entrenamiento AutoGluon -Tabular, como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puede detectar automáticamente el URI de la imagen del algoritmo integrado AutoGluon -Tabular mediante la `image_uris.retrieve` API de SageMaker IA (o la `get_image_uri` API si utiliza Amazon SageMaker Python SDK versión 2).

  Tras especificar el URI de la imagen AutoGluon -Tabular, puede utilizar el contenedor AutoGluon -Tabular para crear un estimador mediante la API SageMaker AI Estimator e iniciar un trabajo de

formación. El algoritmo integrado AutoGluon -Tabular se ejecuta en modo script, pero el script de entrenamiento se proporciona automáticamente y no es necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia en el uso del modo guion para crear un trabajo de SageMaker formación, puede incorporar sus propios guiones de formación en AutoGluon -Tabular.

```
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "autogluon-classification-
ensemble", "*", "training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
    region=None,
    framework=None,
    model_id=train_model_id,
    model_version=train_model_version,
    image_scope=train_scope,
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_binary/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
train"
validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
```

```
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

from sagemaker import hyperparameters

# Retrieve the default hyperparameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
    "auto_stack"
] = "True"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
    role=aws_role,
    image_uri=train_image_uri,
    source_dir=train_source_uri,
    model_uri=train_model_uri,
    entry_point="transfer_learning.py",
    instance_count=1,
    instance_type=training_instance_type,
    max_run=360000,
    hyperparameters=hyperparameters,
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
    {
        "training": training_dataset_s3_path,
        "validation": validation_dataset_s3_path,
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)
```

Para obtener más información sobre cómo configurar el AutoGluon -Tabular como algoritmo integrado, consulta los siguientes ejemplos de cuadernos. Todos los cubos de S3 utilizados en estos ejemplos deben estar en la misma AWS región que la instancia de bloc de notas utilizada para ejecutarlos.

- Clasificación tabular con Amazon SageMaker AI AutoGluon: algoritmo tabular
- Regresión tabular con Amazon SageMaker AI AutoGluon: algoritmo tabular

Interfaz de entrada y salida para el algoritmo -Tabular AutoGluon

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes que representan las características.

La implementación de SageMaker IA de AutoGluon -Tabular admite CSV para el entrenamiento y la inferencia:

- Para el entrenamiento ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.
- Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.

> **Note**
>
> Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
> Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna de etiqueta.

Formato de entrada para los datos de entrenamiento, los datos de validación y las características categóricas

Ten cuidado con el formato de los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo -Tabular. AutoGluon Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento y de validación. También puede incluir una lista de características categóricas. Utilice los canales `training` y `validation` para proporcionar los datos de entrada. o utilice solo el canal `training` si lo prefiere.

Uso de ambos canales (**`training`** y **`validation`**)

Puede proporcionar los datos de entrada mediante dos rutas S3, una para el canal `training` y otra para el canal `validation`. Cada ruta de S3 puede ser un prefijo de S3 o una ruta de S3 completa que apunte a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben estar en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben estar en las columnas restantes. Los datos de validación se utilizan para calcular una puntuación de validación al final de cada iteración de potenciación. Hay una interrupción anticipada cuando la puntuación de validación deja de mejorar.

Si los predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que el archivo de datos de entrenamiento. Si proporciona un archivo JSON para las características categóricas, el canal `training` debe apuntar a un prefijo S3, y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario de Python donde la clave sea la cadena `"cat_index_list"` y el valor sea una lista de enteros únicos. Cada número entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características categóricas correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un entero positivo (mayor de cero, ya que cero representa el valor objetivo), menor que el `Int32.MaxValue` (2147483647) y menor que el número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice categórico.

Uso del canal **`training`** exclusivamente

También puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para el canal `training`. Esta ruta de S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio denominado `training/` que contenga un archivo CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación, denominado `validation/`, que también tenga un archivo CSV. Si no se proporcionan los datos de validación, se toma una muestra aleatoria del 20 % de los datos de entrenamiento para que ejerzan como datos de validación. Si los predictores contienen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que los subdirectorios de datos.

> **Note**
>
> En el modo de entrada de entrenamiento de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo (el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en `InstanceType`) debe poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

SageMaker AI AutoGluon -Tabular usa el `autogluon.tabular.TabularPredictor` módulo para serializar o deserializar el modelo, lo que se puede usar para guardar o cargar el modelo.

Para usar un modelo entrenado con AI -Tabular con el marco SageMaker AutoGluon AutoGluon

- Utilice el siguiente código de Python:

```
import tarfile
from autogluon.tabular import TabularPredictor

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

model = TabularPredictor.load(model_file_path)

# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
 feature_d
pred = model.predict(dtest)
```

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el AutoGluon algoritmo -Tabular

SageMaker AI AutoGluon -Tabular admite el entrenamiento de CPU y GPU de instancia única. A pesar de que los costes por instancia son más altos, GPUs entrene más rápido, lo que las hace más rentables. Para aprovechar la capacitación en GPU, especifique el tipo de instancia como una de las instancias de GPU (por ejemplo, P3). SageMaker Actualmente, AI AutoGluon -Tabular no admite el entrenamiento con varias GPU.

AutoGluon-Ejemplos de cuadernos tabulares

En la siguiente tabla se describen varios ejemplos de libretas que abordan distintos casos de uso del algoritmo AutoGluon tabular Amazon SageMaker AI.

Título del cuaderno	Descripción
Clasificación tabular con Amazon SageMaker AI AutoGluon: algoritmo tabular	En este cuaderno se muestra el uso del algoritmo Amazon SageMaker AutoGluon AI-Tabular para entrenar y alojar un modelo de clasificación tabular.

Título del cuaderno	Descripción
Regresión tabular con Amazon SageMaker AI AutoGluon: algoritmo tabular	En este cuaderno se muestra el uso del algoritmo Amazon SageMaker AutoGluon AI-Tabular para entrenar y alojar un modelo de regresión tabular.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

¿Cómo AutoGluon funciona -Tabular

AutoGluon-Tabular realiza métodos avanzados de procesamiento de datos, aprendizaje profundo y conjunto de modelos multicapa. Reconoce automáticamente el tipo de datos de cada columna, lo que permite hacer un preprocesamiento potente de los datos; esto incluye una gestión especial de los campos de texto.

AutoGluon se adapta a varios modelos, desde árboles off-the-shelf potenciados hasta redes neuronales personalizadas. Estos modelos se agrupan de una manera novedosa: los modelos se apilan en varias capas y se entrenan por capas, lo que garantiza que los datos sin procesar puedan traducirse en predicciones de alta calidad en un plazo determinado. Este proceso mitiga el sobreajuste al dividir los datos de varias maneras con un seguimiento cuidadoso de los ejemplos. out-of-fold

El algoritmo AutoGluon -Tabular funciona bien en las competiciones de aprendizaje automático debido a su manejo robusto de una variedad de tipos de datos, relaciones y distribuciones. Puede utilizar AutoGluon -Tabular para problemas de regresión, clasificación (binaria y multiclase) y clasificación.

Consulte el siguiente diagrama, donde verá el funcionamiento de la estrategia de apilamiento multicapa.



Figure 2. AutoGluon's multi-layer stacking strategy, shown here using two stacking layers and n types of base learners.

Para obtener más información, consulte AutoGluon-Tabular: AutomL robusto y preciso para datos estructurados.

AutoGluon-Hiperparámetros tabulares

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más frecuencia para el algoritmo tabular Amazon SageMaker AI AutoGluon. Los usuarios establecen estos parámetros para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El algoritmo SageMaker AutoGluon AI-Tabular es una implementación del paquete -Tabular de código abierto. AutoGluon

> **Note**
>
> Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo de AutoGluon-Ejemplos de cuadernos tabulares.

De forma predeterminada, el algoritmo SageMaker AutoGluon AI-Tabular elige automáticamente una métrica de evaluación en función del tipo de problema de clasificación. El algoritmo AutoGluon-Tabular detecta el tipo de problema de clasificación a partir del número de etiquetas en los datos. Para los problemas de regresión, la métrica de evaluación es la raíz del error cuadrático medio. Para problemas de clasificación binaria, la métrica de evaluación es el área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor (AUC). Para los problemas de clasificación multiclase, la métrica de evaluación es la precisión. Puede usar el hiperparámetro `eval_metric` para cambiar la métrica de evaluación predeterminada. Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los

hiperparámetros AutoGluon tabulares, incluidas las descripciones, los valores válidos y los valores predeterminados.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`eval_metric`	Métricas de evaluación de los datos de validación. Si `eval_metric` se establece en el valor `"auto"` predeterminado, el algoritmo elige automáticamente una métrica de evaluación en función del tipo de problema de clasificación: • `"root_mean_squared_error"` para la regresión • `"roc_auc"` para la clasificación binaria • `"accuracy"` para la clasificación multiclase Valores válidos: cadena; consulte la AutoGluon documentación para ver los valores válidos. Valor predeterminado: `"auto"`.
`presets`	Lista de configuraciones predefinidas para varios argumentos en `fit()`. • `"best_quality"` : alta precisión predictiva, tiempos de inferencia más lentos y mayor uso del disco • `"high_quality"` : alta precisión predictiva e inferencia rápida • `"good_quality"` : alta precisión predictiva e inferencia rápida • `"medium_quality"` : precisión predictiva media, inferencia y tiempo de entrenamiento muy rápidos • `"optimize_for_deployment"` : eliminar los modelos no utilizados y eliminar los artefactos de entrenamiento • `"interpretable"` : solo para modelos interpretables y basados en reglas en el paquete `imodels` Para obtener más información, consulte AutoGluon Predictores.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: cadena (cualquiera de "best_quality" , "high_quality" , good_quality" , "medium_quality" , "optimize_for_deployment" o or "interpretable"). Valor predeterminado: "medium_quality" .
auto_stack	Si AutoGluon debería utilizar automáticamente el empaquetado y el ensamblaje de pilas multicapa para aumentar la precisión predictiva. Configure auto_stack en "True" si está dispuesto a tolerar tiempos de entrenamiento más largos para maximizar la precisión predictiva. Esto establece automáticamente los argumentos num_bag_folds y num_stack_levels en función de las propiedades del conjunto de datos. Valores válidos: cadena, "True" o "False". Valor predeterminado: "False".

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_bag_folds	Número de particiones utilizadas para el bagging de los modelos. Cuando num_bag_folds es igual a k, el tiempo de entrenamiento se incrementa aproximadamente en un factor de k. Ponga num_bag_folds a 0 para desactivar el bagging. Esta opción está desactivada de forma predeterminada, pero recomendamos utilizar valores de entre 5 y 10 para maximizar el rendimiento predictivo. El aumento de num_bag_folds da como resultado modelos con un sesgo más bajo, pero que son más propensos a sobreajustarse. 1 es un valor no válido para este parámetro y generará un ValueError . Los valores superiores a 10 pueden producir rendimientos decrecientes e incluso pueden influir negativamente en los resultados generales debido al sobreajuste. Para mejorar aún más las predicciones, evite aumentar num_bag_folds ; en su lugar, aumente num_bag_sets . Valores válidos: cadena, cualquier número entero entre "0" y "10" (ambos incluidos). Valor predeterminado: "0".
num_bag_sets	Número de repeticiones del bagging de kfold que se van a realizar (los valores deben ser mayores o iguales a 1). El número total de modelos entrenados durante el bagging es igual a num_bag_folds * num_bag_sets . El valor predeterminado de este parámetro es 1 si no se especifica time_limit . Este parámetro está deshabilitado si no se especifica num_bag_folds . Los valores superiores a 1 dan como resultado un rendimiento predictivo superior, especialmente en problemas más pequeños y con el apilamiento activado. Valores válidos: entero, rango [1, 20]. Valor predeterminado: 1.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_stack_levels	Número de niveles de apilamiento que se van a utilizar en el conjunto de pilas. Aumenta aproximadamente el tiempo de entrenamiento del modelo en un factor de num_stack_levels + 1. Establezca este parámetro en 0 para desactivar el ensamblado de pilas. Este parámetro está desactivado de forma predeterminada, pero recomendamos utilizar valores de entre 1 y 3 para maximizar el rendimiento predictivo. Para evitar un sobreajuste y un ValueError , num_bag_folds debe ser mayor o igual a 2. Valores válidos: flotante, con el rango [0, 3]. Valor predeterminado: 0.
refit_full	Si se deben volver a entrenar o no todos los modelos con todos los datos (entrenamiento y validación) tras el procedimiento de entrenamiento normal. Para obtener más información, consulte Predictores. AutoGluon Valores válidos: cadena, "True" o "False". Valor predeterminado: "False".
set_best_to_refit_full	Si se debe cambiar o no el modelo predeterminado que el predictor utiliza para la predicción. Si set_best_to_refit_full se establece en "True", el modelo predeterminado cambia al modelo que presentó la puntuación de validación más alta como resultado del reajuste (activado por refit_full). Solo es válido si refit_full está establecido. Valores válidos: cadena, "True" o "False". Valor predeterminado: "False".

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`save_space`	Si se debe reducir la memoria y el tamaño del disco del predictor mediante la eliminación de los archivos de modelo auxiliares que no son necesarios para la predicción de datos nuevos. Esto no afecta a la precisión de las inferencias. Recomendamos establecer `save_space` en `"True"` si el único objetivo es utilizar el modelo entrenado para la predicció n. Es posible que algunas funciones avanzadas ya no estén disponibles si `save_space` se establece en `"True"`. Consulte la documentación de `predictor.save_space()` para obtener más información. Valores válidos: cadena, `"True"` o `"False"`. Valor predeterminado: `"False"`.
`verbosity`	La verbosidad de los mensajes de impresión. Los niveles de `verbosity` van de `0` a `4`, y los niveles más altos correspon den a declaraciones de impresión más detalladas. Una `verbosity` de `0` suprime las advertencias. Valores válidos: entero (`0`, `1`, `2`, `3` o `4`). Valor predeterminado: `2`.

Ajuste de un modelo AutoGluon tabular

Si bien AutoGluon -Tabular se puede utilizar para ajustar modelos, su diseño puede ofrecer un buen rendimiento mediante métodos de apilamiento y ensamblaje, lo que significa que no es necesaria la optimización de hiperparámetros. En lugar de centrarse en el ajuste del modelo, AutoGluon -Tabular consigue apilar los modelos en varias capas y entrenarlos por capas.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros tabulares, consulte. AutoGluon AutoGluon-Hiperparámetros tabulares

CatBoost

CatBoostes una implementación de código abierto popular y de alto rendimiento del algoritmo Gradient Boosting Decision Tree (GBDT). GBDT es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir adecuadamente una variable objetivo mediante la combinación de un conjunto de estimaciones a partir de un conjunto de modelos más simples y más débiles.

CatBoost presenta dos avances algorítmicos fundamentales en el GBDT:

1. La implementación de la potenciación ordenada, una alternativa al algoritmo clásico basada en permutaciones
2. Un algoritmo innovador para procesar características categóricas

Ambas técnicas se crearon para combatir un cambio de predicción provocado por un tipo especial de fuga de objetivo presente en todas las implementaciones actuales de algoritmos de potenciación por gradiente. Esta página incluye información sobre las recomendaciones de instancias de Amazon EC2 y cuadernos de muestra para. CatBoost

¿Cómo usar la IA? SageMaker CatBoost

Se puede utilizar CatBoost como un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. En la siguiente sección se describe cómo usarlo CatBoost con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo usarlo CatBoost desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart modelos preentrenados.

- CatBoost Utilícelo como algoritmo integrado

  Utilice el algoritmo CatBoost integrado para crear un contenedor de CatBoost entrenamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puede detectar automáticamente el URI de la imagen del algoritmo CatBoost integrado mediante la `image_uris.retrieve` API de SageMaker IA (o la `get_image_uri` API si utiliza Amazon SageMaker Python SDK versión 2).

  Tras especificar el URI de la CatBoost imagen, puede utilizar el CatBoost contenedor para crear un estimador mediante la API SageMaker AI Estimator e iniciar un trabajo de formación. El algoritmo CatBoost integrado se ejecuta en modo script, pero el script de entrenamiento se proporciona automáticamente y no es necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia en el uso del modo guion para crear un trabajo de SageMaker formación, puede incorporar sus propios guiones de CatBoost formación.

```
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "catboost-classification-model",
 "*", "training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"

# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
    region=None,
    framework=None,
    model_id=train_model_id,
    model_version=train_model_version,
    image_scope=train_scope,
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
train"
validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"

s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

from sagemaker import hyperparameters
```

```
# Retrieve the default hyperparameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
    "iterations"
] = "500"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
    role=aws_role,
    image_uri=train_image_uri,
    source_dir=train_source_uri,
    model_uri=train_model_uri,
    entry_point="transfer_learning.py",
    instance_count=1,
    instance_type=training_instance_type,
    max_run=360000,
    hyperparameters=hyperparameters,
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
    {
        "training": training_dataset_s3_path,
        "validation": validation_dataset_s3_path,
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)
```

Para obtener más información sobre cómo configurarlo CatBoost como un algoritmo integrado, consulte los siguientes ejemplos de cuadernos.

- Clasificación tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost
- Regresión tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost

Interfaz de entrada y salida para el algoritmo CatBoost

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes que representan las características.

La implementación de SageMaker IA CatBoost admite el CSV para el entrenamiento y la inferencia:

- Para la formación ContentType, las entradas válidas deben ser texto/csv.
- Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.

> **Note**
>
> Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
> Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna de etiqueta.

Formato de entrada para los datos de entrenamiento, los datos de validación y las características categóricas

Ten cuidado con el formato de los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo. CatBoost Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento y de validación. También puede incluir una lista de características categóricas. Utilice los canales `training` y `validation` para proporcionar los datos de entrada. o utilice solo el canal `training` si lo prefiere.

Uso de ambos canales (**`training`** y **`validation`**)

Puede proporcionar los datos de entrada mediante dos rutas S3, una para el canal `training` y otra para el canal `validation`. Cada ruta S3 puede ser un prefijo S3 que apunte a uno o más archivos CSV, o una ruta S3 completa que apunte a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben estar en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben estar en las columnas restantes. Si se proporcionan varios archivos CSV para los `validation` canales `training` o, el CatBoost algoritmo concatena los archivos. Los datos de validación se utilizan para calcular una puntuación de validación al final de cada iteración de potenciación. Hay una interrupción anticipada cuando la puntuación de validación deja de mejorar.

Si los predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que los archivos de datos de entrenamiento. Si proporciona un archivo JSON para las características categóricas, el canal `training` debe apuntar a un prefijo S3, y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario de Python donde la clave sea la cadena `"cat_index_list"` y el valor sea una lista de enteros únicos. Cada número entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características categóricas correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un entero positivo (mayor de cero, ya que cero representa el valor objetivo), menor que el `Int32.MaxValue` (2147483647) y menor que el número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice categórico.

Uso del canal **`training`** exclusivamente

También puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para el canal `training`. Esta ruta S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio denominado `training/` que contenga uno o más archivos CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación, denominado `validation/`, que también tenga uno o más archivos CSV. Si no se proporcionan los datos de validación, se toma una muestra aleatoria del 20 % de los datos de entrenamiento para que ejerzan como datos de validación. Si los predictores contienen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que los subdirectorios de datos.

> **Note**
>
> En el modo de entrada de entrenamiento de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo (el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en `InstanceType`) debe poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

SageMaker La IA CatBoost usa los `catboost.CatBoostRegressor` módulos `catboost.CatBoostClassifier` y para serializar o deserializar el modelo, que se pueden usar para guardar o cargar el modelo.

Para usar un modelo entrenado con IA con SageMaker CatBoost **`catboost`**

- Utilice el siguiente código de Python:

```
import tarfile
from catboost import CatBoostClassifier
```

```
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

file_path = os.path.join(model_file_path, "model")
model = CatBoostClassifier()
model.load_model(file_path)

# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
 feature_d
pred = model.predict(dtest)
```

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo CatBoost

SageMaker CatBoost Actualmente, la IA solo entrena usando CPUs. CatBoost es un algoritmo limitado a la memoria (a diferencia de un algoritmo limitado a la computación). Por lo tanto, una instancia de computación de uso general (por ejemplo, M5) es una opción mejor que una instancia optimizada para la computación (por ejemplo, C5). Además, recomendamos que disponga de suficiente memoria en total en las instancias seleccionadas para almacenar los datos de capacitación.

CatBoost cuadernos de muestra

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de muestra que abordan diferentes casos de uso del CatBoost algoritmo Amazon SageMaker AI.

Título del cuaderno	Descripción
Clasificación tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost	Este cuaderno muestra el uso del CatBoost algoritmo Amazon SageMaker AI para entrenar y alojar un modelo de clasificación tabular.
Regresión tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost	Este cuaderno muestra el uso del CatBoost algoritmo Amazon SageMaker AI para entrenar y alojar un modelo de regresión tabular.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker

Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

¿Cómo CatBoost funciona

CatBoost implementa un algoritmo convencional de árbol de decisiones para impulsar el gradiente (GBDT) con la adición de dos avances algorítmicos fundamentales:

1. La implementación de la potenciación ordenada, una alternativa al algoritmo clásico basada en permutaciones
2. Un algoritmo innovador para procesar características categóricas

Ambas técnicas se crearon para combatir un cambio de predicción provocado por un tipo especial de fuga de objetivo presente en todas las implementaciones actuales de algoritmos de potenciación por gradiente.

El CatBoost algoritmo tiene un buen rendimiento en las competiciones de aprendizaje automático debido a su buen manejo de una variedad de tipos de datos, relaciones y distribuciones y a la diversidad de hiperparámetros que se pueden ajustar con precisión. Se puede utilizar CatBoost para problemas de regresión, clasificación (binaria y multiclase) y clasificación.

Para obtener más información sobre la potenciación por gradiente, consulte Cómo funciona el XGBoost algoritmo de SageMaker IA. Para obtener información detallada sobre las técnicas adicionales de GOSS y EFB utilizadas en el CatBoost método, consulte CatBoost: aumento imparcial con características categóricas.

CatBoost hiperparámetros

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más frecuencia para el algoritmo Amazon SageMaker AI CatBoost . Los usuarios establecen estos parámetros para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El CatBoost algoritmo de SageMaker IA es una implementación del paquete de código abierto CatBoost.

> **Note**
>
> Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo de CatBoost cuadernos de muestra.

De forma predeterminada, el CatBoost algoritmo de SageMaker IA elige automáticamente una métrica de evaluación y una función de pérdida en función del tipo de problema de clasificación. El CatBoost algoritmo detecta el tipo de problema de clasificación en función del número de etiquetas de los datos. Para los problemas de regresión, las funciones de pérdida y métrica de evaluación son la raíz del error cuadrático medio. Para los problemas de clasificación binaria, la métrica de evaluación es el área bajo la curva (AUC) y la función de pérdida es la pérdida logarítmica (log loss). Para los problemas de clasificación multiclase, la métrica de evaluación y las funciones de pérdida son la entropía cruzada multiclase. Puede usar el hiperparámetro `eval_metric` para cambiar la métrica de evaluación predeterminada. Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los hiperparámetros en LightGBM, lo que incluye las descripciones, los valores válidos y los valores predeterminados.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`iterations`	La cantidad máxima de árboles que se puede construir. Valores válidos: entero positivo. Valor predeterminado: `500`.
`early_stopping_rounds`	El entrenamiento se detendrá si una métrica de un punto de datos de validación no mejora en la última ronda `early_stopping_rounds` . Si `early_stopping_rounds` es inferior o igual a cero, se omite este hiperparámetro. Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `5`.
`eval_metric`	Métricas de evaluación de los datos de validación. Si `eval_metric` se establece en el valor `"auto"` predeterminado, el algoritmo elige automáticamente una métrica de evaluación en función del tipo de problema de clasificación: • `"RMSE"` para la regresión • `"AUC"` para la clasificación binaria • `"MultiClass"` para la clasificación multiclase

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: cadena; consulte la CatBoost documentación para ver los valores válidos. Valor predeterminado: `"auto"`.
`learning_rate`	La velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de pasar por cada lote de ejemplos de entrenamiento. Valores válidos: flotante, rango (`0.0`, `1.0`). Valor predeterminado: `0.009`.
`depth`	Profundidad del árbol. Valores válidos: entero, rango (1, 16). Valor predeterminado: 6.
`l2_leaf_reg`	Coeficiente del término de regularización L2 de la función de costo. Valores válidos: entero positivo. Valor predeterminado: 3.
`random_strength`	La cantidad de asignación al azar que se utilizará para puntuar las divisiones cuando se selecciona la estructura de árbol. Utilice este parámetro para evitar sobreajustar el modelo. Valores válidos: flotante, rango (número de coma flotante positivo). Valor predeterminado: `1.0`.
`max_leaves`	El número máximo de hojas en el árbol resultante. Solo se puede usar con la política de cultivo `"Lossguide"` . Valores válidos: entero, rango [2, 64]. Valor predeterminado: `31`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`rsm`	Método de subespacio aleatorio. El porcentaje de caracterí sticas que se van a utilizar en cada selección dividida cuando las características se vuelven a seleccionar de forma aleatoria. Valores válidos: flotante, rango (`0.0`, `1.0`). Valor predeterminado: `1.0`.
`sampling_frequency`	Frecuencia con la que tomar muestras de ponderaciones y objetos al construir árboles. Valores válidos: cadena (`"PerTreeLevel"` o `"PerTree"`). Valor predeterminado: `"PerTreeLevel"` .
`min_data_in_leaf`	El número mínimo de muestras de entrenamiento en una hoja. CatBoost no busca nuevas divisiones en las hojas con un recuento de muestras inferior al valor especificado. Solo se puede usar con las políticas de cultivo `"Lossguide"` y `"Depthwise"` . Valores válidos: entero, rango (1 o ∞). Valor predeterminado: 1.
`bagging_temperature`	Define la configuración del arranque bayesiano. Use el arranque bayesiano para asignar ponderaciones aleatorias a los objetos. Si `bagging_temperature` se establece en `1.0`, las ponderaciones se muestrean a partir de una distribución exponencial. Si `bagging_temperature` se establece en `0.0`, todas las ponderaciones serán 1,0. Valores válidos: número flotante no negativo. Valor predeterminado: `1.0`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`boosting_type`	El esquema de potenciación. “Automático” significa que `boosting_type` se selecciona en función del tipo de unidad de procesamiento, el número de objetos del conjunto de datos de entrenamiento y el modo de aprendizaje seleccionado. Valores válidos: cadena (`"Auto"`, `"Ordered"` o `"Plain"`). Valor predeterminado: `"Auto"`.
`scale_pos_weight`	La ponderación de la clase positiva en la clasificación binaria. El valor se utiliza como multiplicador de las ponderaciones de los objetos de clase positiva. Valores válidos: número flotante positivo. Valor predeterminado: `1.0`.
`max_bin`	El número de divisiones de las características numéricas. `"Auto"` significa que `max_bin` se selecciona en función del tipo de unidad de procesamiento y otros parámetros. Para obtener más información, consulte la CatBoost documentación. Valores válidos: cadena (`"Auto"` o cadena de números enteros desde `"1"` hasta `"65535"`, ambos incluidos). Valor predeterminado: `"Auto"`.
`grow_policy`	Política de cultivo de árboles. Define cómo llevar a cabo una construcción ambiciosa de árboles. Valores válidos: cadena (`"SymmetricTree"` , `"Depthwise"` o `"Lossguide"`). Valor predeterminado: `"SymmetricTree"` .

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`random_seed`	La semilla aleatoria utilizada para el entrenamiento. Valores válidos: número entero no negativo. Valor predeterminado: `1.0`.
`thread_count`	La cantidad de subprocesos que se va a utilizar durante el entrenamiento. Si `thread_count` es `-1`, la cantidad de subprocesos es igual a la cantidad de núcleos de procesador. `thread_count` no puede ser `0`. Valores válidos: un número entero (`-1` o un entero positivo). Valor predeterminado: `-1`.
`verbose`	La verbosidad de los mensajes de impresión; los niveles más altos corresponden a declaraciones de impresión más detallada s. Valores válidos: entero positivo. Valor predeterminado: 1.

Ajuste un CatBoost modelo

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando distintas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en los conjuntos de datos de validación y entrenamiento. El ajuste del modelo se centra en los siguientes hiperparámetros:

> **Note**
>
> La función de pérdida de aprendizaje se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, que viene determinada por el número de enteros únicos de la columna de etiquetas. Para obtener más información, consulte CatBoost hiperparámetros.

- Una función de pérdida de aprendizaje que se debe optimizar durante el entrenamiento con modelos.
- Una métrica de evaluación que se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo durante la validación.
- Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para emplear al ajustar el modelo automáticamente.

El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos con el objetivo de encontrar una combinación de valores que genere un modelo capaz de optimizar la métrica de evaluación seleccionada.

> **Note**
>
> El ajuste automático de modelos solo CatBoost está disponible en Amazon SageMaker SDKs, no en la consola de SageMaker IA.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas de evaluación calculadas por el CatBoost algoritmo

El CatBoost algoritmo de SageMaker IA calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del modelo. La métrica de evaluación se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiqueta.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
`RMSE`	raíz del error cuadrático medio	minimizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
`MAE`	error absoluto medio	minimizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`MedianAbsoluteError`	error absoluto mediano	minimizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`R2`	puntuación r2	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`Logloss`	entropía cruzada binaria	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`Precision`	precisión	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`Recall`	exhaustividad	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`F1`	puntuación f1	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`AUC`	puntuación auc	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
`MultiClass`	entropía cruzada multiclase	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`Accuracy`	precisión	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`
`BalancedAccuracy`	precisión equilibrada	maximizar	`"bestTest = ([0-9\\.]+)"`

Hiperparámetros ajustables CatBoost

Ajuste el CatBoost modelo con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de CatBoost evaluación son:`learning_rate`, `depthl2_leaf_reg`, y. `random_strength` Para obtener una lista de todos los CatBoost hiperparámetros, consulte. CatBoost hiperparámetros

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`learning_rate`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,001, MaxValue: 0,01
`depth`	IntegerParameterRanges	MinValue: 4, MaxValue 10
`l2_leaf_reg`	IntegerParameterRanges	MinValue: 2, MaxValue 10
`random_strength`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 10

Algoritmo de máquinas de factorización

El algoritmo de máquinas de factorización es un algoritmo de aprendizaje supervisado de uso general que puede utilizar para tareas de clasificación y regresión. Es una extensión de un modelo lineal que se ha diseñado para capturar de manera económica interacciones entre características dentro de conjuntos de datos dispersos de grandes dimensiones. Por ejemplo, en un sistema de predicción de clics, el modelo de máquinas de factorización puede capturar los patrones de tasas de clics observados cuando los anuncios de una determinada categoría de anuncios se colocan en páginas de una categoría de página específica. Las máquinas de factorización son una buena opción para las tareas que tratan con conjuntos de datos dispersos de grandes dimensiones, como la recomendación de productos y predicciones de clics.

> **Note**
>
> La implementación de Amazon SageMaker AI del algoritmo Factorization Machines solo considera las interacciones por pares (segundo orden) entre características.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de máquinas de factorización
- Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de máquinas de factorización
- Cuadernos de ejemplo de máquinas de factorización
- Funcionamiento de las máquinas de factorización
- Hiperparámetros de máquinas de factorización
- Ajuste de un modelo de máquinas de factorización
- Formatos de respuesta de máquinas de factorización

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de máquinas de factorización

El algoritmo de máquinas de factorización se puede ejecutar en el modo de regresión o en el modo de clasificación binaria. En cada modo, puede proporcionarse un conjunto de datos en el canal de prueba junto con el conjunto de datos de canal de capacitación. La puntuación depende del modo utilizado. En el modo de regresión, el conjunto de datos de prueba se puntúa mediante la desviación cuadrática media (RMSE, Root Mean Square Error). En el modo de clasificación binario, el conjunto de datos de prueba se puntúa mediante la entropía cruzada binaria (pérdida de registro), la precisión (umbral = 0,5) y la puntuación F1 (umbral = 0,5).

Para el entrenamiento, el algoritmo de máquinas de factorización admite actualmente solo el formato `recordIO-protobuf` con tensores `Float32`. Puesto que su caso de uso es predominante en los datos dispersos, `CSV` no es un buen candidato. La capacitación de los modos File y Pipe es compatible con el formato protobuf integrado recordIO.

Para la inferencia, el algoritmo de máquinas de factorización admite los formatos `application/json` y `x-recordio-protobuf`.

- Para el problema de clasificación binaria, el algoritmo predice una puntuación y una etiqueta. La etiqueta es un número y puede ser `0` o `1`. La puntuación es un número que indica en qué medida el algoritmo cree que la etiqueta debe ser `1`. El algoritmo calcula la puntuación en primer lugar y, a continuación, obtiene la etiqueta del valor de puntuación. Si la puntuación superior o igual a 0,5, la etiqueta es `1`.
- Para el problema de regresión, solo se devuelve una puntuación y es el valor esperado. Por ejemplo, si se utiliza máquinas de factorización para predecir una calificación de película, la puntuación es el valor de calificación esperado.

Consulte Cuadernos de ejemplo de máquinas de factorización para obtener más información sobre capacitación y los formatos de archivo de inferencia.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de máquinas de factorización

El algoritmo Amazon SageMaker AI Factorization Machines es altamente escalable y puede entrenarse en instancias distribuidas. Recomendamos realizar la capacitación y la inferencia con instancias de CPU para los conjuntos de datos dispersos y densos. En algunas circunstancias, el entrenamiento con uno o más GPUs datos densos puede ofrecer alguna ventaja. La capacitación con solo GPUs está disponible con datos densos. Utilice las instancias de CPU para los datos dispersos. El algoritmo de máquinas de factorización admite instancias P2, P3, G4dn y G5 para el entrenamiento y la inferencia.

Cuadernos de ejemplo de máquinas de factorización

Para ver un ejemplo de cuaderno que utiliza el algoritmo de máquinas de factorización con SageMaker IA para analizar las imágenes de dígitos manuscritos del cero al nueve en el conjunto de datos del MNIST, consulte Introducción a las máquinas de factorización con el MNIST. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA.

Los cuadernos de ejemplo del algoritmo de máquinas de factorización se encuentran en la sección Introducción a los algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Funcionamiento de las máquinas de factorización

La tarea de predicción para un modelo de máquinas de factorización es calcular una función ŷ desde un conjunto de características x_i a un dominio de destino. Este dominio es de valor real para la regresión y binario para la clasificación. El modelo de máquinas de factorización se supervisa, por lo que tiene un conjunto de datos de entrenamiento (x_i,y_j) disponible. Las ventajas de este modelo están en la forma en que utiliza una parametrización factorizada para capturar las interacciones de características por par. Puede representarse matemáticamente tal y como se indica a continuación:

$$\hat{y} = w_0 + \sum_i w_i x_i + \sum_i \sum_{j>i} < v_i, v_j > x_i x_j$$

Los tres términos en esta ecuación corresponden, respectivamente, a los tres componentes del modelo:

- El término w_0 representa el sesgo global.
- Los plazos lineales w_i modelan la intensidad de la variable número i.
- Los plazos de factorización <v_i,v_j> modelan la interacción de par entre las variables número i y j.

Los plazos lineales y de sesgo globales son los mismos que en el modelo lineal. Las interacciones de características por pares se modelan en el tercer plazo como el producto interno de los factores correspondientes aprendidos para cada característica. Los factores aprendidos pueden considerarse también vectores de integración para cada característica. Por ejemplo, en una tarea de clasificación, si un par de características suele darse con más frecuencia en muestras etiquetadas positivas, el producto interno de sus factores debería ser grande. Es decir, los vectores de integración deberían estar próximos en la similaridad de coseno. Para obtener más información sobre el modelo de máquinas de factorización, consulte Factorization Machines.

Para las tareas de regresión, se realiza el entrenamiento del modelo minimizando el error cuadrático entre la predicción del modelo $\hat{y}_n$ y el valor de destino y_n. Esto se denomina la pérdida cuadrada:

$$L = \frac{1}{N} \sum_n (y_n - \hat{y}_n)^2$$

Para una tarea de clasificación, el modelo se capacita minimizando la pérdida de entropía cruzada, conocida también como pérdida de registro:

$$L = \frac{1}{N}\sum_{n}[y_n \log \hat{p}_n + (1 - y_n) \log (1 - \hat{p}_n)]$$

donde:

$$\hat{p}_n = \frac{1}{1 + e^{-\hat{y}_n}}$$

Para obtener más información acerca de funciones de pérdida para la clasificación, consulte la página sobre funciones de pérdida para clasificación.

Hiperparámetros de máquinas de factorización

La siguiente tabla contiene los hiperparámetros para el algoritmo de máquinas de factorización. Estos son los parámetros que establecen los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. Los hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en orden alfabético. Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la lista, también en orden alfabético.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`feature_dim`	La dimensión del espacio de características de entrada. Podría tener un valor alto con la entrada dispersa. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo Rango de valor sugerido: [10000,10000000]
`num_factors`	La dimensionalidad de la factorización. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo Rango de valores sugerido: [2,1000], 64 normalmente genera buenos resultados y es un buen punto de partida.
`predictor_type`	El tipo de elemento de predicción. • `binary_classifier` : para tareas de clasificación binaria • `regressor` : para tareas de regresión.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Obligatorio Valores válidos: String `binary_classifier` o `regressor`
`bias_init_method`	El método de inicialización para el plazo de sesgo: • `normal`: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de muestra desde una distribución normal con una media de cero y una desviación estándar especificada por `bias_init_sigma` . • `uniform`: inicializa las ponderaciones con valores aleatorio s de muestra uniforme desde un rango especificado por [-`bias_init_scale` , +`bias_init_scale`]. • `constant`: inicializa las ponderaciones en un valor escalar especificado por `bias_init_value` . Opcional Valores válidos: `uniform`, `normal` o `constant` Valor predeterminado: `normal`
`bias_init_scale`	Rango de la inicialización del plazo de sesgo. Surte efecto si `bias_init_method` está establecido en `uniform`. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: ninguno

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
bias_init_sigma	La desviación estándar para la inicialización del plazo de sesgo. Surte efecto si bias_init_method está establecido en normal. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0,01
bias_init_value	El valor inicial del plazo de sesgo. Surte efecto si bias_init_method está establecido en constant. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: ninguno
bias_lr	La tasa de aprendizaje para el plazo de sesgo. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0.1
bias_wd	El decremento de ponderación para el plazo de sesgo. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0,01

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`clip_gradient`	Parámetro del optimizador de recorte de gradientes. Recorta el gradiente proyectándolo en el intervalo [-`clip_gradient` , `+clip_gradient`]. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: ninguno
`epochs`	El número de fechas de inicio de capacitación que ejecutar. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1
`eps`	Parámetro de valores epsilon para evitar la división por 0. Opcional Valores válidos: número flotante. Valor sugerido: pequeño. Valor predeterminado: ninguno

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`factors_init_method`	El método de inicialización para los plazos de factorización: • `normal`: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de muestra desde una distribución normal con una media de cero y una desviación estándar especificada por `factors_init_sigma` . • `uniform`: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de muestra uniforme desde un rango especificado por [-`factors_init_scale` , +`factors_init_scale`]. • `constant`: inicializa las ponderaciones en un valor escalar especificado por `factors_init_value` . Opcional Valores válidos: `uniform`, `normal` o `constant`. Valor predeterminado: `normal`
`factors_init_scale`	El rango de la inicialización de los plazos de factorización. Surte efecto si `factors_init_method` está establecido en `uniform`. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: ninguno

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`factors_init_sigma`	La desviación estándar para la inicialización de los plazos de factorización. Surte efecto si `factors_init_method` está establecido en `normal`. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0.001
`factors_init_value`	El valor inicial de los plazos de factorización. Surte efecto si `factors_init_method` está establecido en `constant`. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: ninguno
`factors_lr`	La tasa de aprendizaje para los plazos de factorización. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0.0001
`factors_wd`	El decremento de ponderación para los plazos de factorización. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0.00001

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`linear_lr`	La tasa de aprendizaje para plazos lineales. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0.001
`linear_init_method`	El método de inicialización para los plazos lineales: • `normal`: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de muestra desde una distribución normal con una media de cero y una desviación estándar especificada por `linear_init_sigma` . • `uniform`: inicializa las ponderaciones con valores aleatorios de muestra uniforme desde un rango especificado por [-`linear_init_scale` , +`linear_init_scale`]. • `constant`: inicializa las ponderaciones en un valor escalar especificado por `linear_init_value` . Opcional Valores válidos: `uniform`, `normal` o `constant`. Valor predeterminado: `normal`
`linear_init_scale`	Rango de la inicialización de los plazos lineales. Surte efecto si `linear_init_method` está establecido en `uniform`. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: ninguno

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`linear_init_sigma`	La desviación estándar para la inicialización de los plazos lineales. Surte efecto si `linear_init_method` está establecido en `normal`. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0,01
`linear_init_value`	El valor inicial de los plazos lineales. Surte efecto si se establece `linear_init_method` en constante. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: ninguno
`linear_wd`	El decremento de ponderación para los plazos lineales. Opcional Valores válidos: número flotante no negativo Rango de valor sugerido: [1e-8, 512] Valor predeterminado: 0.001
`mini_batch_size`	El tamaño del minilote utilizado para la capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1000

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`rescale_grad`	Parámetro del optimizador de reescalado de gradientes. Si se establece, multiplica el gradiente con `rescale_grad` antes de la actualización. Seleccione con frecuencia que sea 1,0/`batch_size` . Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: ninguno

Ajuste de un modelo de máquinas de factorización

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas computadas por el algoritmo de máquinas de factorización

El algoritmo de máquinas de factorización tiene tipos de predictores de regresión y de clasificación binaria. El tipo de predictor determina qué tipo de métrica puede utilizar para el ajuste de un modelo automático. El algoritmo informa de una métrica de regresor `test:rmse`, que se calcula durante la capacitación. Al ajustar el modelo para las tareas de regresión, elija esta métrica como el objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:rmse`	Error cuadrado medio raíz	Minimizar

El algoritmo de máquinas de factorización notifica tres métricas de clasificación binaria que se calculan durante el entrenamiento. Al ajustar el modelo para tareas de clasificación binaria, elija una de estas como el objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:binary_classification_accuracy`	Exactitud	Maximizar
`test:binary_classification_cross_entropy`	Entropía cruzada	Minimizar
`test:binary_f_beta`	Beta	Maximizar

Hiperparámetros ajustables de máquinas de factorización

Es posible ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo de máquinas de factorización. Los parámetros de inicialización que contienen los términos sesgo, lineal y factorización dependen de su método de inicialización. Existen tres métodos de inicialización: `uniform`, `normal` y `constant`. No es posible ajustar estos métodos de inicialización. Los parámetros que se pueden ajustar dependen de esta opción del método de inicialización. Por ejemplo, si el método de inicialización es `uniform`, solo se pueden ajustar los parámetros correspondientes a `scale`. En concreto, si `bias_init_method==uniform`, entonces `bias_init_scale`, `linear_init_scale` y `factors_init_scale` se pueden ajustar. De manera parecida, si el método de inicialización es `normal`, solo se pueden ajustar los parámetros correspondientes a `sigma`. Si el método de inicialización es `constant`, solo se pueden ajustar los parámetros correspondientes a `value`. Estas dependencias se enumeran en la siguiente tabla.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados	Dependencia
`bias_init_scale`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==uniform
`bias_init_sigma`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==normal
`bias_init_value`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==constant
`bias_lr`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	Ninguno
`bias_wd`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	Ninguno
`epoch`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, 1000 MaxValue	Ninguno
`factors_init_scale`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==uniform
`factors_init_sigma`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==normal
`factors_init_value`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==constant
`factors_lr`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	Ninguno

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados	Dependencia
`factors_wd`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512] MaxValue	Ninguno
`linear_init_scale`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==uniform
`linear_init_sigma`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==normal
`linear_init_value`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	bias_init_method==constant
`linear_lr`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	Ninguno
`linear_wd`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-8, 512 MaxValue	Ninguno
`mini_batch_size`	IntegerParameterRange	MinValue: 100, 10000 MaxValue	Ninguno

Formatos de respuesta de máquinas de factorización

Amazon SageMaker AI proporciona varios formatos de respuesta para obtener inferencias del modelo de máquinas de factorización, como JSON, JSONLINES y RECORDIO, con estructuras específicas para tareas de clasificación binaria y regresión.

Formato de respuesta JSON

Clasificación binaria

```
let response =   {
    "predictions":    [
        {
```

```
            "score": 0.4,
            "predicted_label": 0
        }
    ]
}
```

Regresión

```
let response =   {
    "predictions":    [
        {
            "score": 0.4
        }
    ]
}
```

Formato de respuesta JSONLINES

Clasificación binaria

```
{"score": 0.4, "predicted_label": 0}
```

Regresión

```
{"score": 0.4}
```

Formato de respuesta RECORDIO

Clasificación binaria

```
[
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'score’: {
                keys: [],
                values: [0.4]  # float32
            },
            'predicted_label': {
                keys: [],
                values: [0.0]  # float32
            }
```

```
        }
    }
]
```

Regresión

```
[
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'score’: {
                keys: [],
                values: [0.4]  # float32
            }
        }
    }
]
```

Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors)

El algoritmo k-NN (k-NN) de Amazon SageMaker AI es un algoritmo basado en índices. Utiliza un método no paramétrico para la clasificación o regresión. Para los problemas de clasificación, el algoritmo consulta los k puntos que están más próximos al punto de muestra y devuelve la etiqueta que se utiliza con más frecuencia de su clase como la etiqueta predicha. Para los problemas de regresión, el algoritmo consulta los k puntos que están más próximos al punto de muestra y devuelve la media de sus valores característica como el valor predicho.

La capacitación con el algoritmo k-NN tiene tres pasos: muestreo, reducción de dimensión y construcción de índice. El muestreo reduce el tamaño del conjunto de datos inicial para que se adapte en la memoria. Para la reducción de dimensión, el algoritmo disminuye la dimensión característica de los datos para reducir la huella del modelo k-NN en memoria y latencia de inferencia. Ofrecemos dos métodos de reducción de dimensión: proyección aleatoria y la transformación rápida de Johnson-Lindenstrauss. Por norma general, debe utilizar reducción de dimensión para conjuntos de datos de alto nivel dimensional (d > 1000) para evitar la "maldición de dimensionalidad" que perturba el análisis estadístico de datos que se vuelve disperso cuando aumenta la dimensionalidad. El objetivo principal de la capacitación de k-NN es construir el índice. El índice permite búsquedas eficientes de distancias entre puntos cuyos valores o etiquetas de clase todavía no se han determinado y los k puntos más próximos a utilizar para inferencia.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el Algoritmo k-NN
- Cuadernos de ejemplo de k-NN
- ¿Cómo funciona el Algoritmo k-NN?
- Recomendación de la instancia EC2 para algoritmo k-NN
- Hiperparámetros k-NN
- Ajustar un modelo k-NN
- Formatos de datos para entrada de entrenamiento de k-NN
- Formatos de respuesta y solicitud k-NN

Interfaz de entrada/salida para el Algoritmo k-NN

SageMaker AI k-NN admite canales de datos de entrenamiento y prueba.

- Utilice un canal de capacitación para los datos que desee muestrear y construir en el índice k-NN.
- Utilice un canal de prueba para emitir puntuaciones en archivos de registro. Las puntuaciones se enumeran como una línea por mini-lote: precisión para `classifier`, error cuadrático medio (mse) `regressor` para puntuación.

Para capacitación de entradas, k-NN admite formatos de datos `text/csv` y `application/x-recordio-protobuf`. Para tipo de entrada `text/csv`, las primeras columnas `label_size` se interpretan como el vector de etiqueta de esa fila. Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos con datos con formato `recordIO-wrapped-protobuf` o `CSV`.

Para entradas de inferencia, k-NN admite los formatos de datos `application/json`, `application/x-recordio-protobuf` y `text/csv`. El formato `text/csv` acepta un `label_size` y parámetro de codificación. Presupone que `label_size` tiene un valor de 0 y la codificación es UTF-8.

Para salidas de inferencia, k-NN admite los formatos de datos `application/json` y `application/x-recordio-protobuf`. Estos dos formatos de datos también son compatibles con el modo de salida detallado. En modo de salida detallado, la API proporciona los resultados de búsqueda con el vector de distancias ordenado de menor a mayor y los elementos correspondientes en el vector de las etiquetas.

Para transformar por lotes, k-NN admite el formato de datos `application/jsonlines` tanto para entrada como para salida. Un ejemplo de entrada sería el siguiente:

```
content-type: application/jsonlines

{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}
```

Un ejemplo de salida sería el siguiente:

```
accept: application/jsonlines

{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}
```

Para obtener más información acerca de formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de datos para entrada de entrenamiento de k-NN para la capacitación, Formatos de respuesta y solicitud k-NN para inferencia y Cuadernos de ejemplo de k-NN.

Cuadernos de ejemplo de k-NN

Para ver un ejemplo de cuaderno que utiliza el algoritmo K-Nearest Neighbor Covertype de SageMaker IA para predecir los tipos de cobertura silvestre a partir de datos geológicos y de los servicios forestales, consulte el tipo de cobertura del vecino más cercano K-Nearest Neighbor.

Usa una instancia de Jupyter notebook para ejecutar el ejemplo en IA. SageMaker Para obtener información sobre cómo crear y abrir una instancia de Jupyter notebook en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los cuadernos de ejemplos de SageMaker IA. Encuentra los blocs de notas de vecino k más próximo en la sección Introducción a los algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

¿Cómo funciona el Algoritmo k-NN?

El algoritmo k-NN (k-NN) de Amazon SageMaker AI sigue un proceso de entrenamiento de varios pasos que incluye el muestreo de los datos de entrada, la reducción de dimensiones y la creación de un índice. A continuación, los datos indexados se utilizan durante la inferencia para encontrar de manera eficiente los k vecinos más cercanos de un punto de datos determinado y realizar predicciones basadas en las etiquetas o valores vecinos.

Paso 1:Muestreado

Para especificar el número total de puntos de datos que se van a muestrear a partir de conjuntos de datos de capacitación, utilice el parámetro `sample_size`. Por ejemplo, si el conjunto de datos inicial tiene 1000 puntos de datos y el `sample_size` se fija en 100, donde el número total de instancias es 2, cada trabajador debería muestrear 50 puntos. Se recopilaría un conjunto total de 100 puntos de datos. El muestreo se ejecuta en tiempo lineal con respecto a la cantidad de puntos de datos.

Paso 2: Realizar reducción de dimensión

La implementación actual del algoritmo k-NN tiene dos métodos de reducción de dimensión. Especifique el método en el hiperparámetro `dimension_reduction_type`. El método `sign` especifica una proyección aleatoria, que utiliza una proyección lineal con una matriz de señales aleatorias y el método `fjlt` especifica una transformación rápida de Johnson-Lindenstrauss, un método basado en la transformación de Fourier. Ambos métodos conservan las distancias de producto interno y L2. El método `fjlt` debe utilizarse cuando la dimensión de destino es grande y tiene un mejor rendimiento con inferencia de CPU. Los métodos difieren en su complejidad informática. El método `sign` requiere tiempo O(ndk) para reducir la dimensión de un lote de n puntos de dimensión d en una dimensión de destino k. El método `fjlt` requiere tiempo O(nd log (d)), pero las constantes implicadas son mayores. El uso de reducción de dimensión introduce ruido en los datos y este ruido puede reducir la precisión de la predicción.

Paso 3: Construir un índice

Durante la inferencia, el algoritmo consulta el índice en busca de un punto de k-nearest-neighbors muestra. En función de las referencias a los puntos, el algoritmo hace la clasificación o predicción de regresión. Hace la predicción en función de las etiquetas de clase o valores proporcionados. k-NN ofrece tres tipos diferentes de índices: un índice plano, un índice invertido y un índice invertido con cuantificación del producto. Especifique el tipo con el parámetro `index_type`.

Serializar el modelo

Cuando el algoritmo k-NN termina la capacitación, serializa tres archivos para preparar para realizar inferencias.

- model_algo-1: Contiene el índice serializado para computar los vecinos más próximos.
- model_algo-1.labels: Contiene etiquetas serializadas (formato binario np.float32) para computar la etiqueta predicha a partir del resultado de la consulta del índice.

- model_algo-1.json: Contiene el modelo con formato JSON que almacena los metadatos k e `predictor_type` hiperparámetros de capacitación para inferencia junto con otros estados pertinentes.

Con la implementación actual de k-NN, puede modificar el archivo de metadatos para cambiar el modo en que se calculan las predicciones. Por ejemplo, puede cambiar k a 10 o cambiar `predictor_type` a regresor.

```
{
  "k": 5,
  "predictor_type": "classifier",
  "dimension_reduction": {"type": "sign", "seed": 3, "target_dim": 10, "input_dim":
 20},
  "normalize": False,
  "version": "1.0"
}
```

Recomendación de la instancia EC2 para algoritmo k-NN

Recomendamos entrenar en una instancia de CPU (como ml.m5.2xlarge) o en una instancia de GPU. El algoritmo k-NN admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5 para el entrenamiento y la inferencia.

Las solicitudes de inferencia CPUs suelen tener una latencia media inferior a la de las solicitudes, GPUs ya que la CPU-to-GPU comunicación se ve afectada cuando se utiliza hardware de GPU. Sin embargo, GPUs suelen tener un rendimiento superior para lotes más grandes.

Hiperparámetros k-NN

En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros que puede configurar para el algoritmo k-NN (k-NN) de Amazon SageMaker AI.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`feature_dim`	El número de características en los datos de entrada. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
k	El número de vecinos más próximos. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`predictor_type`	El tipo de inferencia a usar en las etiquetas de datos. Obligatorio Valores válidos: clasificador para clasificación o regresor para regresión.
`sample_size`	El número de puntos de datos que se muestrearán a partir del conjunto de datos de capacitación. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`dimension_reduction_target`	La dimensión de destino a la que reducir. Obligatorio cuando se especifica el parámetro `dimension_reduction_type` . Valores válidos: número entero positivo no superior a 0 y menor a `feature_dim` .
`dimension_reduction_type`	El tipo de método de reducción de dimensión. Opcional Valores válidos: señal para proyección aleatoria o fjlt para la transformación rápida de Johnson-Lindenstrauss. Valor predeterminado: Sin reducción de dimensión

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`faiss_index_ivf_nlists`	El número de centroides que se van a construir en el índice cuando es faiss. *`index_type`* IVFFlato faiss.ivfpq. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: automático, que se resuelve como `sqrt(sample_size)` .
`faiss_index_pq_m`	El número de subcomponentes vectoriales a construir en el índice cuando `index_type` se fija en faiss.IVFPQ. La biblioteca FaceBook AI Similarity Search (FAISS) requiere que el valor de `faiss_index_pq_m` sea un divisor de la dimensión de datos. Si `faiss_index_pq_m` no es un divisor de la dimensión de datos, se incrementará la dimensión de datos al menor el número entero divisible por `faiss_index_pq_m` . Si no se aplica ninguna reducción de dimensión, el algoritmo añade un relleno de ceros. Si se aplica la reducción de dimensión, el algoritmo aumenta el valor del hiperparámetro `dimension_reduction_target` . Opcional Valores válidos: uno de los siguientes números enteros positivos: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48, 56, 64, 96
`index_metric`	La métrica para medir la distancia entre puntos al encontrar vecinos más próximos. Cuando se capacita con `index_type` establecido en `faiss.IVFPQ` , la distancia de `INNER_PRODUCT` y la similitud de `COSINE` no son compatibles. Opcional Valores válidos: L2 para distancia euclidiana, INNER_PRODUCT para distancia de producto interior, COSINE para similitud de coseno. Valor predeterminado: L2

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`index_type`	El tipo de índice. Opcional Valores válidos: FAISS.flat, faiss. IVFFlat, faiss.ivfpq. Valores predeterminados: faiss.Flat
`mini_batch_size`	El número de observaciones por minilote para el iterador de datos. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5000

Ajustar un modelo k-NN

El algoritmo SageMaker k-nearest neighbors de Amazon AI es un algoritmo supervisado. El algoritmo consume un conjunto de datos de prueba y emite una métrica sobre la precisión para una tarea de clasificación o sobre el error cuadrático medio para una tarea de regresión. Estas métricas de precisión comparan las predicciones del modelo para sus respectivas tareas con el dato real que proporcionan los datos de prueba empíricos. Para buscar el mejor modelo que notifica la mayor precisión o menor error en el conjunto de datos de prueba, ejecute un trabajo de ajuste de hiperparámetro para k-NN.

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetivo adecuada para la tarea de predicción del algoritmo. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva. Los hiperparámetros se utilizan únicamente para ayudar a calcular los parámetros del modelo y no se utilizan en el modelo capacitado para realizar predicciones.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo k-NN

El algoritmo k vecinos más próximos calcula una de dos métricas en la siguiente tabla durante la capacitación en función del tipo de tarea especificado por el `predictor_type` hiperparámetro.

- clasificador especifica una tarea de clasificación tarea y calcula `test:accuracy`
- clasificador especifica una tarea de regresión y calcula `test:mse`.

Elija el valor `predictor_type` adecuado para el tipo de tarea empleado para calcular la métrica objetivo pertinente al ajustar un modelo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:accuracy`	Cuando `predictor_type` se establece en clasificador, k-NN compara la etiqueta predicha, en función de la media de las etiquetas de los k vecinos más próximos con el dato real que se proporciona en los datos de canal de prueba. La precisión notificada oscila entre 0,0 (0 %) y 1,0 (100 %).	Maximizar
`test:mse`	Cuando `predictor_type` se establece en regresor, k-NN compara la etiqueta predicha, en función de la media de las etiquetas de los k vecinos más próximos con la etiqueta real que se proporciona en los datos de canal de prueba. El error cuadrático medio se calcula comparando las dos etiquetas.	Minimizar

Hiperparámetros k-NN ajustables

Ajuste el modelo de vecino más cercano k de Amazon SageMaker AI con los siguientes hiperparámetros.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
k	IntegerParameterRanges	MinValue: 1, 1024 MaxValue
`sample_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 256, MaxValue 20000000

Formatos de datos para entrada de entrenamiento de k-NN

Todos los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI cumplen con los formatos de entrenamiento de entrada comunes descritos en Formatos de datos comunes: entrenamiento. Este tema contiene una lista de los formatos de entrada disponibles para el k-nearest-neighbor algoritmo de SageMaker IA.

Formato de los datos CSV

content-type: text/csv; label_size=1

```
4,1.2,1.3,9.6,20.3
```

Las primeras columnas `label_size` se interpretan como el vector de etiqueta para esa fila.

Formato de datos RECORDIO

tipo de contenido: aplicación/ x-recordio-protobuf

```
[
    Record = {
        features = {
            'values': {
                values: [1.2, 1.3, 9.6, 20.3]  # float32
            }
        },
        label = {
            'values': {
                values: [4]  # float32
            }
        }
```

```
    }
]


}
```

Formatos de respuesta y solicitud k-NN

Todos los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI siguen el formato de inferencia de entrada común descrito en Formatos de datos comunes: inferencia. Este tema contiene una lista de los formatos de salida disponibles para el algoritmo de SageMaker IA k-nearest-neighbor.

ENTRADA: Formato de solicitud CSV

content-type: text/csv

```
1.2,1.3,9.6,20.3
```

Esta acepta un `label_size` o parámetro de codificación. Presupone que `label_size` tiene un valor de 0 y la codificación es UTF-8.

ENTRADA: Formato de solicitud JSON

content-type: application/json

```
{
  "instances": [
    {"data": {"features": {"values": [-3, -1, -4, 2]}}},
    {"features": [3.0, 0.1, 0.04, 0.002]}]
}
```

ENTRADA: Formato de solicitud JSONLINES

content-type: application/jsonlines

```
{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}
```

ENTRADA: Formato de solicitud RECORDIO

tipo de contenido: aplicación/ x-recordio-protobuf

```
[
    Record = {
        features = {
            'values': {
                values: [-3, -1, -4, 2]  # float32
            }
        },
        label = {}
    },
    Record = {
        features = {
            'values': {
                values: [3.0, 0.1, 0.04, 0.002]  # float32
            }
        },
        label = {}
    },
]
```

SALIDA: Formato de respuesta JSON

accept: application/json

```
{
  "predictions": [
    {"predicted_label": 0.0},
    {"predicted_label": 2.0}
  ]
}
```

SALIDA: Formato de respuesta JSONLINES

accept: application/jsonlines

```
{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}
```

SALIDA: Formato de respuesta VERBOSE JSON

En modo de salida detallado, la API proporciona los resultados de búsqueda con el vector de distancias ordenado de menor a mayor, con los elementos correspondientes en el vector de las etiquetas. En este ejemplo, k se fija en 3.

accept: application/json; verbose=true

```
{
  "predictions": [
    {
        "predicted_label": 0.0,
        "distances": [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437],
        "labels": [0.0, 1.0, 0.0]
    },
    {
        "predicted_label": 2.0,
        "distances": [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973],
        "labels": [2.0, 2.0, 0.0]
    }
  ]
}
```

SALIDA: Formato de respuesta RECORDIO-PROTOBUF

tipo de contenido: aplicación/ x-recordio-protobuf

```
[
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'predicted_label': {
                values: [0.0]  # float32
            }
        }
    },
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'predicted_label': {
                values: [2.0]  # float32
            }
        }
    }
]
```

SALIDA: Formato de respuesta VERBOSE RECORDIO-PROTOBUF

En modo de salida detallado, la API proporciona los resultados de búsqueda con el vector de distancias ordenado de menor a mayor, con los elementos correspondientes en el vector de las etiquetas. En este ejemplo, k se fija en 3.

aceptar: aplicación/; verbose=true x-recordio-protobuf

```
[
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'predicted_label': {
                values: [0.0]  # float32
            },
            'distances': {
                values: [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437]  # float32
            },
            'labels': {
                values: [0.0, 1.0, 0.0]  # float32
            }
        }
    },
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'predicted_label': {
                values: [0.0]  # float32
            },
            'distances': {
                values: [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973]  # float32
            },
            'labels': {
                values: [2.0, 2.0, 0.0]  # float32
            }
        }
    }
]
```

SALIDA DE MUESTRA para el algoritmo k-NN

Para tareas regresor:

```
[06/08/2018 20:15:33 INFO 140026520049408] #test_score (algo-1) : ('mse',
 0.013333333333333334)
```

Para tareas clasificador:

```
[06/08/2018 20:15:46 INFO 140285487171328] #test_score (algo-1) : ('accuracy',
 0.98666666666666669)
```

LightGBM

LightGBM es una implementación de código abierto popular y eficiente del algoritmo Gradient Boosting Decision Tree (GBDT). GBDT es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir adecuadamente una variable objetivo mediante la combinación de un conjunto de estimaciones a partir de un conjunto de modelos más simples y más débiles. LightGBM utiliza técnicas adicionales para mejorar significativamente la eficiencia y la escalabilidad de la GBDT convencional. Esta página incluye información sobre las recomendaciones de instancias de Amazon EC2 y cuadernos de muestra para LightGBM.

Cómo utilizar SageMaker AI LightGBM

Puedes usar LightGBM como un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. La siguiente sección describe cómo usar LightGBM con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo usar LightGBM desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulte. SageMaker JumpStart modelos preentrenados

- Utilizar LightGBM como algoritmo integrado

  Utilice el algoritmo integrado LightGBM para crear un contenedor de entrenamiento de LightGBM tal como se muestra en el ejemplo de código siguiente. Puede detectar automáticamente el URI de la imagen del algoritmo integrado de LightGBM mediante la API de SageMaker IA (o la `image_uris.retrieve` `get_image_uri` API si utiliza la versión 2 del SDK de Amazon SageMaker Python).

  Tras especificar el URI de la imagen de LightGBM, puede utilizar el contenedor LightGBM para crear un estimador mediante la API SageMaker AI Estimator e iniciar un trabajo de formación. El algoritmo integrado LightGBM se ejecuta en modo script, pero el script de entrenamiento se proporciona automáticamente y no es necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia en el uso del modo script para crear un trabajo de formación, puede incorporar sus propios guiones de SageMaker entrenamiento de LightGBM.

```
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "lightgbm-classification-model",
 "*", "training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"

# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
    region=None,
    framework=None,
    model_id=train_model_id,
    model_version=train_model_version,
    image_scope=train_scope,
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
train"
validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"

s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

from sagemaker import hyperparameters
```

```
# Retrieve the default hyperparameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
    "num_boost_round"
] = "500"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
    role=aws_role,
    image_uri=train_image_uri,
    source_dir=train_source_uri,
    model_uri=train_model_uri,
    entry_point="transfer_learning.py",
    instance_count=1, # for distributed training, specify an instance_count greater
 than 1
    instance_type=training_instance_type,
    max_run=360000,
    hyperparameters=hyperparameters,
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
    {
        "train": training_dataset_s3_path,
        "validation": validation_dataset_s3_path,
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)
```

Para obtener más información acerca de cómo configurar LightGBM como un algoritmo integrado, consulte los siguientes ejemplos de cuadernos.

- Clasificación tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost

- Regresión tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo LightGBM

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes que representan las características.

La implementación de SageMaker inteligencia artificial de LightGBM admite CSV para el entrenamiento y la inferencia:

- Para el entrenamiento ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.
- Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.

> **Note**
>
> Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
> Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna de etiqueta.

Formato de entrada para los datos de entrenamiento, los datos de validación y las características categóricas

Tenga cuidado con el formato de los datos de entrenamiento que introducirá en el modelo LightGBM. Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento y de validación. También puede incluir una lista de características categóricas. Utilice los canales `train` y `validation` para proporcionar los datos de entrada. o utilice solo el canal `train` si lo prefiere.

> **Note**
>
> Tanto `train` como `training` son nombres de canales válidos para el entrenamiento con LightGBM.

Uso de ambos canales (**`train`** y **`validation`**)

Puede proporcionar los datos de entrada mediante dos rutas S3, una para el canal `train` y otra para el canal `validation`. Cada ruta S3 puede ser un prefijo S3 que apunte a uno o más archivos CSV, o una ruta S3 completa que apunte a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben estar en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben estar en las columnas restantes. Si se proporcionan varios archivos CSV para los canales `train` o `validation`, el algoritmo LightGBM concatena los archivos. Los datos de validación se utilizan para calcular una puntuación de validación al final de cada iteración de potenciación. Hay una interrupción anticipada cuando la puntuación de validación deja de mejorar.

Si los predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que los archivos de datos de entrenamiento. Si proporciona un archivo JSON para las características categóricas, el canal `train` debe apuntar a un prefijo S3, y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario de Python donde la clave sea la cadena `"cat_index_list"` y el valor sea una lista de enteros únicos. Cada número entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características categóricas correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un entero positivo (mayor de cero, ya que cero representa el valor objetivo), menor que el `Int32.MaxValue` (2147483647) y menor que el número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice categórico.

Uso del canal **`train`** exclusivamente

También puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para el canal `train`. Esta ruta S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio denominado `train/` que contenga uno o más archivos CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación, denominado `validation/`, que también tenga uno o más archivos CSV. Si no se proporcionan los datos de validación, se toma una muestra aleatoria del 20 % de los datos de entrenamiento para que ejerzan como datos de validación. Si los predictores contienen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que los subdirectorios de datos.

> **Note**
>
> En el modo de entrada de entrenamiento de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo (el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en `InstanceType`) debe poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

SageMaker AI LightGBM usa el módulo Joblib de Python para serializar o deserializar el modelo, que se puede usar para guardar o cargar el modelo.

Para usar un modelo entrenado con AI LightGBM con el módulo SageMaker JobLib

- Utilice el siguiente código de Python:

```
import joblib
import tarfile

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

model = joblib.load(model_file_path)

# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
 feature_d
pred = model.predict(dtest)
```

Recomendación de instancias de Amazon EC2 para el algoritmo LightGBM

SageMaker Actualmente, AI LightGBM admite el entrenamiento de CPU en una o varias instancias. Para el entrenamiento de CPU en varias instancias (entrenamiento distribuido), especifique un valor `instance_count` mayor que 1 cuando defina su estimador. Para obtener más información sobre la formación distribuida con LightGBM, consulte Formación distribuida de Amazon SageMaker AI LightGBM con Dask.

LightGBM es un algoritmo de vinculación de memoria (a diferencia de la vinculación de computación). Por lo tanto, una instancia de computación de uso general (por ejemplo, M5) es una opción mejor que una instancia optimizada para la computación (por ejemplo, C5). Además, recomendamos que disponga de suficiente memoria en total en las instancias seleccionadas para almacenar los datos de capacitación.

Ejemplos de cuadernos LightGBM

En la siguiente tabla se describen varios ejemplos de libretas que abordan distintos casos de uso del algoritmo LightGBM de Amazon SageMaker AI.

Título del cuaderno	Descripción
Clasificación tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost	Este cuaderno muestra el uso del algoritmo Amazon SageMaker AI LightGBM para entrenar y alojar un modelo de clasificación tabular.
Regresión tabular con Amazon SageMaker AI LightGBM y algoritmo CatBoost	En este cuaderno se muestra el uso del algoritmo LightGBM de Amazon SageMaker AI para entrenar y alojar un modelo de regresión tabular.
Capacitación distribuida de Amazon SageMaker AI LightGBM con Dask	Este cuaderno muestra el entrenamiento distribuido con el algoritmo LightGBM de Amazon SageMaker AI mediante el marco Dask.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Funcionamiento de LightGBM

LightGBM implementa un algoritmo convencional de árbol de decisiones con potenciación por gradiente (GBDT), con la adición de dos técnicas novedosas: el muestreo unilateral basado en gradientes (GOSS) y el agrupamiento de características exclusivas (EFB). Estas técnicas están diseñadas para mejorar considerablemente la eficiencia y la escalabilidad del GBDT.

LightGBM tiene un gran rendimiento en competiciones de machine learning, ya que puede gestionar con solvencia distintos tipos de datos, relaciones y distribuciones, así como la amplia variedad de hiperparámetros que se pueden ajustar. Puede usar LightGBM para problemas de regresión, de clasificación (binaria y multiclase) y de ranking.

Para obtener más información sobre la potenciación por gradiente, consulte Cómo funciona el XGBoost algoritmo de SageMaker IA. Para obtener información detallada sobre las técnicas

adicionales de GOSS y EFB utilizadas en el método LightGBM, consulte LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree.

Hiperparámetros de LightGBM

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más frecuencia para el algoritmo LightGBM de Amazon SageMaker AI. Los usuarios establecen estos parámetros para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El algoritmo SageMaker AI LightGBM es una implementación del paquete LightGBM de código abierto.

> **Note**
>
> Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo de Ejemplos de cuadernos LightGBM.

De forma predeterminada, el algoritmo SageMaker AI LightGBM elige automáticamente una métrica de evaluación y una función objetivo en función del tipo de problema de clasificación. El algoritmo LightGBM detecta el tipo de problema de clasificación a partir del número de etiquetas en los datos. Para los problemas de regresión, la métrica de evaluación es la raíz del error cuadrático medio y la función objetivo es la pérdida L2. Para los problemas de clasificación binaria, la métrica de evaluación y la función objetivo son la entropía cruzada binaria. Para los problemas de clasificación multiclase, la métrica de evaluación es la entropía cruzada multiclase y la función objetivo es softmax. Puede usar el hiperparámetro `metric` para cambiar la métrica de evaluación predeterminada. Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los hiperparámetros en LightGBM, lo que incluye las descripciones, los valores válidos y los valores predeterminados.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_boost_round`	El número máximo de iteraciones de potenciación. Nota: Internamente, LightGBM construye árboles `num_class * num_boost_round` para problemas de clasificación multiclase. Valores válidos: entero positivo. Valor predeterminado: `100`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping_rounds`	El entrenamiento se detendrá si una métrica de un punto de datos de validación no mejora en la última ronda `early_stopping_rounds` . Si `early_stopping_rounds` es inferior o igual a cero, se omite este hiperparámetro. Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `10`.
`metric`	Métricas de evaluación de los datos de validación. Si `metric` se establece en el valor `"auto"` predeterminado, el algoritmo elige automáticamente una métrica de evaluación en función del tipo de problema de clasificación: • `rmse` para la regresión • `binary_logloss` para la clasificación binaria • `multi_logloss` para la clasificación multiclase Valores válidos: cadena, valores `"auto"`, `"rmse"`, `"l1"`, `"l2"`, `"huber"`, `"fair"`, `"binary_logloss"` , `"binary_error"` , `"auc"`, `"average_precision"` , `"multi_logloss"` , `"multi_error"` , `"auc_mu"` o `"cross_entropy"` . Valor predeterminado: `"auto"`.
`learning_rate`	La velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de pasar por cada lote de ejemplos de entrenamiento. Valores válidos: flotante, rango (`0.0`, `1.0`). Valor predeterminado: `0.1`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_leaves	El número máximo de hojas de un árbol. Valores válidos: entero, rango (1, 131072). Valor predeterminado: 64.
feature_fraction	Un subconjunto de características que se seleccionarán en cada iteración (árbol). Debe ser menos de 1,0. Valores válidos: flotante, rango (0.0, 1.0). Valor predeterminado: 0.9.
bagging_fraction	Un subconjunto de características similar a feature_fraction , pero bagging_fraction selecciona aleatoriamente una parte de los datos sin necesidad de volver a muestrearlos. Valores válidos: flotante, rango (0.0, 1.0). Valor predeterminado: 0.9.
bagging_freq	La frecuencia con la que se realiza el bagging. En cada iteración de bagging_freq , LightGBM selecciona aleatoriamente un porcentaje de los datos para usarlos en la siguiente iteración bagging_freq . Este porcentaje lo determina el hiperparámetro bagging_fraction . Si bagging_freq es cero, se desactiva el bagging. Valores válidos: número entero no negativo. Valor predeterminado: 1.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`max_depth`	La profundidad máxima de un modelo de árbol. Se utiliza para tratar el sobreajuste cuando la cantidad de datos es pequeña. Si `max_depth` es menor o igual a cero, significa que no hay límite para la profundidad máxima. Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `6`.
`min_data_in_leaf`	La cantidad mínima de datos en una hoja. Se puede utilizar para hacer frente al sobreajuste. Valores válidos: número entero no negativo. Valor predeterminado: `3`.
`max_delta_step`	Se usa para limitar la producción máxima de hojas de árboles. Si `max_delta_step` es inferior o igual a 0, no hay ninguna restricción. La salida máxima final de hojas es `learning_rate * max_delta_step` . Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.0`.
`lambda_l1`	Regularización L1. Valores válidos: número flotante no negativo. Valor predeterminado: `0.0`.
`lambda_l2`	Regularización L2. Valores válidos: número flotante no negativo. Valor predeterminado: `0.0`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`boosting`	Tipo de potenciación Valores válidos: cadena (`"gbdt"`, `"rf"`, `"dart"` o `"goss"`). Valor predeterminado: `"gbdt"`.
`min_gain_to_split`	La ganancia mínima para realizar una división. Se puede utilizar para acelerar el entrenamiento. Valores válidos: número flotante no negativo. Valor predeterminado: `0.0`.
`scale_pos_weight`	La ponderación de las etiquetas con clase positiva. Se usa solo para tareas de clasificación binaria. `scale_pos_weight` no se puede usar si `is_unbalance` está establecido en `"True"`. Valores válidos: número flotante positivo. Valor predeterminado: `1.0`.
`tree_learner`	Tipo de aprendiz en árbol. Valores válidos: cadena (`"serial"`, `"feature"` , `"data"` o `"voting"`). Valor predeterminado: `"serial"`.
`feature_fraction_bynode`	Seleccione un subconjunto de características aleatorias en cada nodo del árbol. Por ejemplo, si `feature_fraction_bynode` es `0.8`, se selecciona el 80 % de las características. Se puede utilizar para hacer frente al sobreajuste. Valores válidos: entero, rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `1.0`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`is_unbalance`	Se establece en `"True"` si los datos de entrenamiento están desequilibrados. Se usa solo para tareas de clasificación binaria. `is_unbalance` no se puede usar con `scale_pos_weight` . Valores válidos: cadena (`"True"` o `"False"`). Valor predeterminado: `"False"`.
`max_bin`	El número máximo de contenedores utilizados para los valores de las características. de buckets. Un número reducido de contenedores puede reducir la precisión del entrenamiento, pero puede aumentar el rendimiento general. Se puede utilizar para hacer frente al sobreajuste. Valores válidos: entero, rango (1, ∞). Valor predeterminado: `255`.
`tweedie_variance_power`	Controla la varianza de la distribución de Tweedie. Colóquelo más cerca de `2.0` para cambiar hacia una distribución gamma. Colóquelo más cerca de `1.0` para cambiar hacia una distribución Poisson. Se usa solo para tareas de regresión. Valores válidos: flotante, con el rango [`1.0`, `2.0`]. Valor predeterminado: `1.5`.
`num_threads`	Número de subprocesos paralelos utilizados para ejecutar LightGBM. El valor 0 indica el número predeterminado de subprocesos en OpenMP. Valores válidos: número entero no negativo. Valor predeterminado: `0`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`verbosity`	La verbosidad de los mensajes de impresión. Si `verbosity` es inferior a `0`, los mensajes de impresión solo muestran errores graves. Si `verbosity` está configurado en `0`, los mensajes de impresión incluyen errores y advertencias. Si `verbosity` es 1, los mensajes de impresión muestran más información. Un `verbosity` mayor a 1 muestra la mayor cantidad de informaci ón en los mensajes de impresión y se puede usar para depurar. Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 1.

Ajuste de un modelo LightGBM

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando distintas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en los conjuntos de datos de validación y entrenamiento. El ajuste del modelo se centra en los siguientes hiperparámetros:

> **Note**
>
> La función objetivo de aprendizaje se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, que viene determinada por el número de enteros únicos de la columna de etiquetas. Para obtener más información, consulte Hiperparámetros de LightGBM.

- Una función objetivo de aprendizaje que se debe optimizar durante el entrenamiento con modelos.
- Una métrica de evaluación que se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo durante la validación.
- Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para emplear al ajustar el modelo automáticamente.

El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros especificados con el objetivo de encontrar una combinación de valores que genere un modelo capaz de optimizar la métrica de evaluación seleccionada.

> **Note**
>
> El ajuste automático de modelos para LightGBM solo está disponible en Amazon SageMaker SDKs, no en la consola SageMaker AI.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas de evaluación calculadas por el algoritmo LightGBM

El algoritmo SageMaker AI LightGBM calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del modelo. La métrica de evaluación se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiqueta.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
`rmse`	raíz del error cuadrático medio	minimizar	`"rmse: ([0-9\\.]+)"`
`l1`	error absoluto medio	minimizar	`"l1: ([0-9\\.]+)"`
`l2`	error cuadrático medio	minimizar	`"l2: ([0-9\\.]+)"`
`huber`	pérdida de Huber	minimizar	`"huber: ([0-9\\.]+)"`
`fair`	pérdida justa	minimizar	`"fair: ([0-9\\.]+)"`
`binary_logloss`	entropía cruzada binaria	maximizar	`"binary_logloss:`

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
			`([0-9\\.]+)"`
`binary_error`	error binario	minimizar	`"binary_error: ([0-9\\.]+)"`
`auc`	AUC	maximizar	`"auc: ([0-9\\.]+)"`
`average_precision`	puntuación de precisión media	maximizar	`"average_precision: ([0-9\\.]+)"`
`multi_logloss`	entropía cruzada multiclase	maximizar	`"multi_logloss: ([0-9\\.]+)"`
`multi_error`	puntuación de error multiclase	minimizar	`"multi_error: ([0-9\\.]+)"`
`auc_mu`	AUC-mu	maximizar	`"auc_mu: ([0-9\\.]+)"`
`cross_entropy`	entropía cruzada	minimizar	`"cross_entropy: ([0-9\\.]+)"`

Hiperparámetros de LightGBM ajustables

Ajuste el modelo LightGBM con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de evaluación de LightGBM son `learning_rate`, `num_leaves`, `feature_fraction`, `bagging_fraction`, `bagging_freq`, `max_depth` y `min_data_in_leaf`. Para obtener una lista de todos los hiperparámetros de LightGBM, consulte Hiperparámetros de LightGBM.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`learning_rate`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,001,: 0,01 MaxValue
`num_leaves`	IntegerParameterRanges	MinValue: 10, MaxValue 10
`feature_fraction`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,1, MaxValue 1,0
`bagging_fraction`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,1, MaxValue 1,0
`bagging_freq`	IntegerParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue: 10
`max_depth`	IntegerParameterRanges	MinValue: 15, MaxValue 10
`min_data_in_leaf`	IntegerParameterRanges	MinValue: 10, MaxValue 20

Algoritmo de aprendizaje lineal

Los modelos lineales son algoritmos de aprendizaje supervisados que se utilizan para resolver problemas de clasificación o de regresión. Para la entrada, se dan los ejemplos etiquetados de modelo (x, y). x es un vector de gran dimensión e y es una etiqueta numérica. Para problemas de clasificación binaria, la etiqueta debe ser 0 o 1. Para problemas de clasificación multiclase, las etiquetas deben ir desde 0 hasta `num_classes` - 1. Para los problemas de regresión, y es un

número real. El algoritmo aprende una función lineal o una función de umbral lineal para problemas de clasificación, y mapea un vector x a una aproximación de la etiqueta y.

El algoritmo de aprendizaje lineal Amazon SageMaker AI proporciona una solución para los problemas de clasificación y regresión. Con el algoritmo de SageMaker IA, puede explorar simultáneamente diferentes objetivos de entrenamiento y elegir la mejor solución de un conjunto de validación. También puede explorar una gran cantidad de modelos y elegir el mejor. El mejor modelo optimiza uno de los siguientes:

- Objetivos continuos, como, por ejemplo, un error cuadrático medio, una pérdida de entropía cruzada o un error absoluto.
- Objetivos discretos adecuados para clasificación, como, por ejemplo, medida F1, precisión, exhaustividad o exactitud.

En comparación con los métodos que ofrecen una solución solo para objetivos continuos, el algoritmo de aprendizaje lineal de la SageMaker IA proporciona un aumento significativo de la velocidad en comparación con las técnicas ingenuas de optimización de hiperparámetros. También es más práctico.

El algoritmo de aprendizaje lineal requiere una matriz de datos, con filas que representan las observaciones y columnas que representan las dimensiones de las características. También requiere una columna adicional que contiene las etiquetas que coinciden con los puntos de datos. Como mínimo, el aprendizaje lineal de Amazon SageMaker AI requiere que especifique las ubicaciones de los datos de entrada y salida y el tipo de objetivo (clasificación o regresión) como argumentos. La dimensión de características es también obligatoria. Para obtener más información, consulte `CreateTrainingJob`. Puede especificar parámetros adicionales en el mapa de cadenas `HyperParameters` del cuerpo de la solicitud. Estos parámetros controlan el procedimiento de optimización o detalles específicos de la función objetivo que se capacita. Por ejemplo, el número de fechas de inicio, regularización y tipo de pérdida.

Si utiliza Managed Spot Training, el algoritmo de aprendizaje lineal admite el uso de puntos de control para tomar una instantánea del estado del modelo.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de aprendizaje lineal
- Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de aprendizaje lineal
- Cuaderno de muestra de aprendizaje lineal

- Cómo funciona el aprendizaje lineal
- Hiperparámetros de aprendizaje lineal
- Ajustar un modelo de aprendizaje lineal
- Formatos de respuesta de aprendizaje lineal

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de aprendizaje lineal

El algoritmo de aprendizaje lineal de Amazon SageMaker AI admite tres canales de datos: formación, validación (opcional) y prueba (opcional). Si proporciona datos de validación, el `S3DataDistributionType` debe ser `FullyReplicated`. El algoritmo registra pérdida de validación en cada fecha de inicio y utiliza una muestra de los datos de validación para calibrar y seleccionar el mejor modelo. Si no proporciona datos de validación, el algoritmo utiliza una muestra de los datos de capacitación para calibrar y seleccionar el modelo. Si proporciona datos de prueba, los registros de algoritmos incluyen la puntuación de prueba para el modelo final.

Para la capacitación, el algoritmo de aprendizaje lineal admite tanto los formatos `recordIO-wrapped protobuf` como `CSV`. Para el tipo de entrada `application/x-recordio-protobuf`, solo se admiten los tensores Float32. Para el tipo de entrada `text/csv`, se presupone que la primera columna es la etiqueta, que es la variable de destino para la predicción. Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos de aprendizaje lineal con datos con formato `recordIO-wrapped-protobuf` o `CSV`.

Para la inferencia, el algoritmo de aprendizaje lineal admite los formatos `application/json`, `application/x-recordio-protobuf` y `text/csv`. Al realizar predicciones sobre nuevos datos, el formato de la respuesta depende del tipo de modelo. Para la regresión (`predictor_type='regressor'`), la `score` es la predicción producida por el modelo. Para la clasificación (`predictor_type='binary_classifier'` o `predictor_type='multiclass_classifier'`), el modelo devuelve una `score` y también una `predicted_label`. La `predicted_label` es la clase prevista por el modelo y la `score` mide la fuerza de esa predicción.

- Para la clasificación binaria, `predicted_label` es `0` o `1`, y `score` es un único número de punto flotante que indica en qué medida el algoritmo cree que la etiqueta debe ser 1.
- Para la clasificación multiclase, la `predicted_class` será un número entero de `0` a `num_classes-1`, y la `score` será una lista de un número de punto flotante por clase.

Para interpretar la `score` en problemas de clasificación, tiene que tener en cuenta la función de pérdida utilizada. Si el valor del hiperparámetro `loss` es `logistic` para la clasificación binaria o `softmax_loss` para la clasificación multiclase, entonces la `score` se puede interpretar como la probabilidad de la clase correspondiente. Estos son los valores de pérdida utilizados por el de aprendizaje lineal cuando el valor `loss` es el valor predeterminado `auto`. Pero si la pérdida se establece en `hinge_loss`, entonces la puntuación no puede interpretarse como una probabilidad. Esto se debe a que la pérdida de bisagra corresponde a un Support Vector Classifier, que no produce cálculos de probabilidad.

Para obtener más información acerca de los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de respuesta de aprendizaje lineal. Para obtener más información acerca de los formatos de inferencia, consulte Cuaderno de muestra de aprendizaje lineal.

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de aprendizaje lineal

El algoritmo de aprendizaje lineal admite instancias de CPU y GPU para el entrenamiento y la inferencia. En el caso de la GPU, el algoritmo de aprendizaje lineal admite las familias de GPU P2, P3, G4dn y G5.

Durante las pruebas, no hemos encontrado pruebas sustanciales de que las instancias multi-GPU sean más rápidas que las instancias con GPU única. Los resultados pueden variar, en función de su caso de uso específico.

Cuaderno de muestra de aprendizaje lineal

En la siguiente tabla se describen varios ejemplos de cuadernos que abordan diferentes casos de uso del algoritmo de aprendizaje lineal de Amazon SageMaker AI.

Título del cuaderno	Descripción
An Introduction with the MNIST dataset	Usando el conjunto de datos MNIST, entrenamos un clasificador binario para predecir un solo dígito.
How to Build a Multiclass Classifier?	Con el conjunto de datos Covertype del UCI, demostramos cómo entrenar un clasificador multiclase.

Título del cuaderno	Descripción
How to Build a Machine Learning (ML) Pipeline for Inference?	Con un contenedor Scikit-learn, demostramos cómo crear una canalización de aprendizaje automático. end-to-end

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puedes usar para ejecutar el ejemplo en IA, consulta. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos de aprendizaje lineal se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Cómo funciona el aprendizaje lineal

Existen tres pasos en la implementación del algoritmo de aprendizaje lineal: preprocesamiento, capacitación y validación.

Paso 1: Preprocesar

La normalización, o el escalado de características, es un importante paso de preprocesamiento de algunas funciones de pérdida que garantizan que el modelo que se entrena en un conjunto de datos no esté dominado por el peso de una única característica. El algoritmo Linear Learner de Amazon SageMaker AI tiene una opción de normalización para facilitar este paso de preprocesamiento. Si se activa la normalización, el algoritmo primero se aplica a una pequeña muestra de datos para obtener el valor medio y la desviación estándar de cada característica y la etiqueta. Cada una de las características del conjunto de datos total se convierte para obtener la media de cero y se escala para que tenga la desviación estándar de la unidad.

> **Note**
>
> Para obtener unos mejores resultados, asegúrese de que los datos estén desordenados antes de la capacitación. Si la capacitación se realiza con datos ordenados, se podría producir un error.

Puede configurar si desea que el algoritmo de aprendizaje lineal normalice las etiquetas y los datos de la característica mediante los hiperparámetros `normalize_data` y `normalize_label`, respectivamente. De forma predeterminada, la normalización está habilitada en características y etiquetas para la regresión. Únicamente se pueden normalizar las características para la clasificación binaria; este es el comportamiento predeterminado.

Paso 2: Capacitación

Con el algoritmo de aprendizaje lineal, usted capacita con una implementación distribuida de descenso de gradiente estocástico (SGD). Puede controlar el proceso de optimización eligiendo el algoritmo de optimización. Por ejemplo, puede optar por utilizar Adam AdaGrad, un gradiente de descenso estocástico u otros algoritmos de optimización. También debe especificar sus hiperparámetros, como, por ejemplo, impulso, tasa de aprendizaje y la tasa de aprendizaje programada. Si no está seguro de qué algoritmo o valor de hiperparámetro utilizar, debe elegir un valor predeterminado que funcione para la mayoría de conjuntos de datos.

Durante la capacitación, usted optimiza al mismo tiempo varios modelos, cada uno de ellos con objetivos ligeramente diferentes. Por ejemplo, puede variar la regularización L1 o L2 y probar diferentes ajustes de optimizador.

Paso 3: Validación y ajuste del umbral

Cuando se entrenan varios modelos en paralelo, los modelos se evalúan con respecto a un conjunto de validación para seleccionar los modelos óptimos una vez que se complete la capacitación. Para la regresión, el modelo óptimo es el que consigue la mejor pérdida en el conjunto de validación. Para la clasificación, se utiliza una muestra del conjunto de validación para calibrar el umbral de clasificación. El modelo óptimo seleccionado es el que obtiene los mejores criterios de selección de clasificación binaria en el conjunto de validación. Algunos ejemplos de dichos criterios son la medida F1, la precisión y la pérdida de entropía cruzada.

> **Note**
>
> Si no se proporciona un conjunto de validación para el algoritmo, no es posible evaluar y seleccionar el modelo óptimo. Para aprovechar la selección del modelo y la capacitación paralela, asegúrese de proporcionar un conjunto de validación para el algoritmo.

Hiperparámetros de aprendizaje lineal

La siguiente tabla contiene los hiperparámetros del algoritmo de aprendizaje lineal. Estos son los parámetros que establecen los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. Los hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en orden alfabético. Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la lista, también en orden alfabético. Cuando un hiperparámetro se establece en`auto`, Amazon SageMaker AI calculará y establecerá automáticamente el valor de ese hiperparámetro.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_classes`	El número de clases para la respuesta variable. El algoritmo presupone que las clases se etiquetan `0`, ..., `num_classes - 1` . Obligatorio cuando `predictor_type` es `multiclass_classifier` . De lo contrario, el algoritmo hace caso omiso de él. Valores válidos: Enteros comprendidos entre 3 y 1 000 000.
`predictor_type`	Especifica el tipo de variable de destino como una clasificación binaria, clasificación de varias clases, o regresión. Obligatorio Valores válidos: `binary_classifier` , `multiclass_classifier` o `regressor`
`accuracy_top_k`	A la hora de calcular la métrica de precisión de top-k para la clasificación de varias clases, el valor de k. Si el modelo asigna una de las puntuaciones top-k a la verdadera etiqueta, el ejemplo será puntuado como correcto. Opcional Valores válidos: enteros positivos Valor predeterminado: 3

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`balance_multiclass_weights`	Especifica si se debe usar ponderaciones de clase, que proporcionan a cada clase igual importancia en la función de pérdida. Solo se usa cuando el `predictor_type` es `multiclass_classifier` . Opcional Valores válidos: `true`, `false` Valor predeterminado: `false`
`beta_1`	Tasa de decremento exponencial para las estimaciones del primer momento. Se aplica solo cuando el valor de `optimizer` es `adam`. Opcional Valores válidos: `auto` o de valor de punto flotante comprendido entre 0 y 1,0 Valor predeterminado: `auto`
`beta_2`	Tasa de decremento exponencial para las estimaciones de segundo momento. Se aplica solo cuando el valor de `optimizer` es `adam`. Opcional Valores válidos: `auto` o entero de punto flotante comprendido entre 0 y 1,0 Valor predeterminado: `auto`
`bias_lr_mult`	Permite una tasa de aprendizaje diferente para el plazo de sesgo. La tasa de aprendizaje real para el sesgo es `learning_rate * bias_lr_mult` . Opcional Valores válidos: `auto` o entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: `auto`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`bias_wd_mult`	Permite una regularización diferente para el plazo de sesgo. La ponderación de regularización de L2 real para el sesgo es `wd` * `bias_wd_mult` . De forma predeterminada, no hay ninguna regulariz ación en el plazo de sesgo. Opcional Valores válidos: `auto` o entero no negativo de punto flotante Valor predeterminado: `auto`
`binary_cl assifier_ model_sel ection_criteria`	Cuando `predictor_type` se establece en `binary_classifier` , los criterios de evaluación del modelo para el conjunto de datos de validación (o para el conjunto de datos de capacitación si no proporcio na un conjunto de datos de validación). Los criterios incluyen: • `accuracy`: el modelo con la mayor precisión. • `f_beta`: el modelo con la mayor puntuación f1. El valor predeterm inado es F1. • `precision_at_target_recall` : el modelo con la máxima precisión en un objetivo de exhaustividad determinado. • `recall_at_target_precision` : el modelo con la máxima exhaustividad en un objetivo de precisión determinado. • `loss_function` : el modelo con el valor más bajo de la función de pérdida utilizado en el entrenamiento. Opcional Valores válidos: `accuracy`, `f_beta`, `precision_at_targe t_recall` , `recall_at_target_precision` , o `loss_func tion` Valor predeterminado: `accuracy`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping_patience`	El número de fechas de inicio para esperar antes de finalizar la capacitación si no se realiza ninguna mejora en la métrica relevante. Si ha proporcionado un valor para `binary_classifier_model_selection_criteria` . la métrica es dicho valor. De lo contrario, la métrica es la misma que el valor especificado para el hiperparámetro `loss`. La métrica se evalúa en los datos de validación. Si no ha proporcionado datos de validación, la métrica siempre la misma que el valor especificado para el hiperparámetro `loss` y se evalúa en los datos de capacitación. Para deshabilitar la parada precoz, establezca `early_stopping_patience` en un valor mayor que el valor especificado para `epochs`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 3
`early_stopping_tolerance`	Tolerancia relativa para medir una mejora en la pérdida. Si la proporción de la mejora en la pérdida dividida por la mejor pérdida anterior es inferior a este valor, la detención precoz considera que la mejora es cero. Opcional Valores válidos: Entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: 0.001
`epochs`	Número máximo de iteraciones en los datos de capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 15

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`f_beta`	El valor de beta que se ha de emplear al calcular las métricas de puntuación F para la clasificación binaria o de varias clases. También se utiliza si el valor definido para `binary_classifier_model_selection_criteria` es `f_beta`. Opcional Valores válidos: enteros positivos de punto flotante Valor predeterminado: 1.0
`feature_dim`	El número de características en los datos de entrada. Opcional Valores válidos: `auto` o entero positivo Valores predeterminados: `auto`
`huber_delta`	El parámetro de pérdida de Huber. Durante la evaluación métrica y de capacitación, compute la pérdida L2 de errores inferiores a delata y de pérdida L1 de errores superiores a delta. Opcional Valores válidos: Entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: 1.0
`init_bias`	Ponderación inicial para el plazo de sesgo. Opcional Valores válidos: Entero de punto flotante Valor predeterminado: 0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`init_method`	Establece la función de distribución inicial que se utiliza para ponderaciones de modelo. Las funciones incluyen: • `uniform`: distribuido uniformemente entre (-escala, +escala). • `normal`: distribución normal, con media 0 y sigma. Opcional Valores válidos: `uniform` o `normal` Valor predeterminado: `uniform`
`init_scale`	Escala una distribución uniforme para ponderaciones de modelo. Se aplica solo cuando se establece el hiperparámetro `init_method` en `uniform`. Opcional Valores válidos: Entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: 0.07
`init_sigma`	La desviación estándar inicial para la distribución normal. Se aplica solo cuando se establece el hiperparámetro `init_method` en `normal`. Opcional Valores válidos: Entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: 0,01

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`l1`	El parámetro de regularización de L1. Si no desea utilizar la regulariz ación de L1, establezca el valor en 0. Opcional Valores válidos: `auto` o número flotante no negativo Valor predeterminado: `auto`
`learning_rate`	El tamaño del paso usado por el optimizador para actualizaciones de parámetros. Opcional Valores válidos: `auto` o entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: `auto`, cuyo valor depende del optimizador elegido.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`loss`	Especifica la función de pérdida. Las funciones de pérdida disponibles y sus valores predeterminados dependen del valor de `predictor_type` : • Si la `predictor_type` se establece en `regressor` , las opciones disponibles son `auto`, `squared_loss` , `absolute_loss` , `eps_insensitive_squared_loss` , `eps_insensitive_absolute_loss` , `quantile_loss` y `huber_loss` . El valor predeterminado de `auto` es `squared_loss` . • Si la `predictor_type` se establece en `binary_classifier` , las opciones disponibles son `auto`, `logistic` y `hinge_loss` . El valor predeterminado de `auto` es `logistic`. • Si la `predictor_type` se establece en `multiclass_classifier` , las opciones disponibles son `auto` y `softmax_loss` . El valor predeterminado de `auto` es `softmax_loss` . Valores válidos: `auto`, `logistic`, `squared_loss` , `absolute_loss` , `hinge_loss` , `eps_insensitive_squared_loss` , `eps_insensitive_absolute_loss` , `quantile_loss` o `huber_loss` Opcional Valor predeterminado: `auto`
`loss_insensitivity`	El parámetro para el tipo de pérdida epsilon-insensible. Durante la evaluación métrica y de capacitación, cualquier error inferior a este valor se considera cero. Opcional Valores válidos: Entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: 0,01

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`lr_scheduler_factor`	Para cada hiperparámetro `lr_scheduler_step` , la tasa de aprendizaje disminuye en esta cantidad. Se aplica solo cuando se establece el hiperparámetro `use_lr_scheduler` en `true`. Opcional Valores válidos: `auto` o positivo de punto flotante comprendido entre 0 y 1 Valor predeterminado: `auto`
`lr_scheduler_minimum_lr`	La tasa de aprendizaje nunca disminuye a un valor inferior al valor establecido para `lr_scheduler_minimum_lr` . Se aplica solo cuando se establece el hiperparámetro `use_lr_scheduler` en `true`. Opcional Valores válidos: `auto` o entero positivo de punto flotante Valores predeterminados: `auto`
`lr_scheduler_step`	El número de pasos entre disminuciones de la tasa de aprendizaje. Se aplica solo cuando se establece el hiperparámetro `use_lr_scheduler` en `true`. Opcional Valores válidos: `auto` o entero positivo Valor predeterminado: `auto`
`margin`	El margen para la función `hinge_loss` . Opcional Valores válidos: Entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: 1.0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`mini_batch_size`	El número de observaciones por minilote para el iterador de datos. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1000
`momentum`	El impulso del optimizador `sgd`. Opcional Valores válidos: `auto` o un entero de punto flotante comprendido entre 0 y 1,0 Valor predeterminado: `auto`
`normalize_data`	Normaliza los datos de la característica antes de la capacitación. La normalización de los datos convierte los datos de cada característica para que tengan una media de cero y los escala para que tenga la desviación estándar de la unidad. Opcional Valores válidos: `auto`, `true` o `false` Valor predeterminado: `true`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`normalize_label`	Normaliza la etiqueta. La normalización de las etiquetas cambia la etiqueta para que tenga una media de cero y la escala para que tenga la desviación estándar de la unidad. El valor `auto` predeterminado normaliza la etiqueta para problemas de regresión, pero no para problemas de clasificación. Si establece el hiperparámetro `normalize_label` en `true` para problemas de clasificación, el algoritmo hace caso omiso de él. Opcional Valores válidos: `auto`, `true` o `false` Valor predeterminado: `auto`
`num_calibration_samples`	Número de observaciones del conjunto de datos de validación para usar en la calibración de modelo (cuando se encuentra el mejor umbral). Opcional Valores válidos: `auto` o entero positivo Valor predeterminado: `auto`
`num_models`	Número de modelos para capacitación en paralelo. Para el valor predeterminado, `auto`, el algoritmo decide el número de modelos en paralelo a capacitar. Se realiza la capacitación de un modelo según el parámetro de capacitación determinado (regularización, optimizador y pérdida) y el resto mediante parámetros cerrados. Opcional Valores válidos: `auto` o entero positivo Valores predeterminados: `auto`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_point_for_scaler`	El número de puntos de datos a usar para calcular la normalización o para establecer plazos sin sesgo. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10,000
`optimizer`	El algoritmo de optimización que se va a utilizar. Opcional Valores válidos: • `auto`: el valor predeterminado. • `sgd`: descenso de gradiente estocástico. • `adam`: estimación de momento adaptativa. • `rmsprop`: una técnica de optimización basada en gradientes que utiliza una media móvil de gradientes cuadrados para normalizar el gradiente. Valor predeterminado: `auto`. El ajuste predeterminado de `auto` es `adam`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`positive_example_weight_mult`	La ponderación asignada a ejemplos positivos cuando se capacita un clasificador binario. La ponderación de los ejemplos negativos se fija en 1. Si desea que el algoritmo elija una ponderación de manera que los errores en los ejemplos de clasificación negativos frente a positivos tenga el mismo impacto en la pérdida de capacitación, especifique `balanced`. Si desea que el algoritmo elija la ponderación que optimice el rendimiento, especifique `auto`. Opcional Valores válidos: `balanced`, `auto` o un entero positivo de punto flotante Valor predeterminado: 1.0
`quantile`	El cuantil para pérdida de cuantil. Para el cuantil q, el modelo intenta producir predicciones de modo que el valor de `true_label` sea mayor que la predicción con probabilidad q. Opcional Valores válidos: entero de punto flotante comprendido entre 0 y 1 Valor predeterminado: 0,5
`target_precision`	La precisión de destino. Si `binary_classifier_model_selection_criteria` tiene el valor `recall_at_target_precision`, entonces se mantiene precisión en este valor al mismo tiempo que se optimiza rellamada. Opcional Valores válidos: Entero de punto flotante comprendido entre 0 y 1,0 Valor predeterminado: 0.8

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`target_recall`	La rellamada de destino. Si `binary_classifier_model_selection_criteria` tiene el valor `precision_at_target_recall`, entonces se mantiene rellamada en este valor al mismo tiempo que se optimiza precisión. Opcional Valores válidos: Entero de punto flotante comprendido entre 0 y 1,0 Valor predeterminado: 0.8
`unbias_data`	Establece las características sin sesgo antes de la capacitación de modo que la media sea 0. De forma predeterminada, los datos no están sesgados si el hiperparámetro `use_bias` se establece en `true`. Opcional Valores válidos: `auto`, `true` o `false` Valor predeterminado: `auto`
`unbias_label`	Establece las etiquetas sin sesgo antes de la capacitación de modo que la media sea 0. Se aplica a la regresión solo si el `use_bias` hiperparámetro se establece en `true`. Opcional Valores válidos: `auto`, `true` o `false` Valor predeterminado: `auto`
`use_bias`	Especifica si el modelo debe incluir un término de sesgo, que es el término interceptar en la ecuación lineal. Opcional Valores válidos: `true` o `false` Valor predeterminado: `true`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`use_lr_scheduler`	Cuándo usar un programador para la tasa de aprendizaje. Si desea utilizar un programador, especifique `true`. Opcional Valores válidos: `true` o `false` Valor predeterminado: `true`
`wd`	El parámetro de degradación de ponderación, que también se conoce como parámetro de regularización de L2. Si no desea utilizar la regularización de L2, establezca el valor en 0. Opcional Valores válidos: `auto` o entero no negativo de punto flotante Valor predeterminado: `auto`

Ajustar un modelo de aprendizaje lineal

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

El algoritmo de aprendizaje lineal también dispone de un mecanismo interno para ajustar hiperparámetros independiente del ajuste de modelo automático que se describe aquí. De forma predeterminada, el algoritmo de aprendizaje lineal ajusta hiperparámetros capacitando varios modelos en paralelo. Cuando se utiliza ajuste de modelos automático, el mecanismo de ajuste de aprendizaje lineal interno está desactivado de forma automática. Esto establece el número de modelos paralelos, `num_models`, a 1. El algoritmo no tiene en cuenta los valores que establezca para `num_models`.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas computadas por el algoritmo de aprendizaje lineal

El algoritmo de aprendizaje lineal informa de la las métricas en la siguiente tabla, que se calcula durante la capacitación. Elija uno de ellos como métrica objetivo. Para evitar sobreajustes, se recomienda ajustar el modelo en una métrica de validación en lugar de una capacitación métrica.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:absolute_loss`	La pérdida absoluta del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para regresión.	Minimizar
`test:binary_classification_accuracy`	La precisión del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar
`test:binary_f_beta`	La puntuación F-beta del modelo final en el conjunto de datos de prueba. De forma predeterminada, se trata de la puntuación F1, que es la media armónica de la precisión y la recuperación. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar
`test:dcg`	La ganancia acumulada descontada del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`test:macro_f_beta`	La puntuación F-beta del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:macro_precision`	La precisión del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`test:macro_recall`	La puntuación de exhaustividad del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`test:mse`	El error cuadrático medio del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para regresión.	Minimizar
`test:multiclass_accuracy`	La precisión del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`test:multiclass_top_k_accuracy`	La precisión entre las k etiquetas principales pronosticadas en el conjunto de datos de prueba. Si elige esta métrica como objetivo, le recomendamos establecer el valor de k mediante el hiperparámetro `accuracy_top_k` . Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`test:objective_loss`	El valor medio del función de pérdida objetivo en el conjunto de datos de prueba después de que el modelo sea capacitado. De forma predeterminada, la pérdida es la pérdida logística para clasificación binaria y pérdida cuadrática para regresión. Para establecer la pérdida a otros tipos, utilice el `loss` hiperparámetro.	Minimizar

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:precision`	La precisión del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Si elige esta métrica como objetivo, recomendamos configura r una rellamada objetivo estableciendo el `binary_classifier_model_sel ection` hiperparámetro en `precision _at_target_recall` y definir el valor para el `target_recall` hiperparámetro. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasifica ción binaria.	Maximizar
`test:recall`	La rellamada del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Si elige esta métrica como objetivo, recomendamos configurar una precisión objetivo estableciendo el hiperpará metro `binary_classifier_model_sel ection` en `recall_at_target_p recision` y definiendo el valor para el hiperparámetro `target_precision` . Esta métrica objetivo solo es válida para la clasifica ción binaria.	Maximizar
`test:roc_ auc_score`	El área bajo la curva característica operativa receptora (curva ROC) del modelo final en el conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar
`validatio n:absolut e_loss`	La pérdida absoluta del modelo final en el conjunto de datos de validación. Esta métrica objetivo solo es válida para regresión.	Minimizar

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:binary_classification_accuracy`	La precisión del modelo final en la validación del conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar
`validation:binary_f_beta`	La puntuación F-beta del modelo final en la validación del conjunto de datos. De forma predeterminada, la puntuación F-beta es la puntuación F1, que es la media armónica de las métricas `validation:recall` y `validation:precision`. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar
`validation:dcg`	La ganancia acumulada descontada del modelo final en el conjunto de datos de validación. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`validation:macro_f_beta`	La puntuación F-beta del modelo final en la validación del conjunto de datos. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`validation:macro_precision`	La puntuación de precisión del modelo final en el conjunto de datos de validación. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`validation:macro_recall`	La puntuación de exhaustividad del modelo final en el conjunto de datos de validación. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:mse`	El error cuadrático medio del modelo final en el conjunto de datos de validación. Esta métrica objetivo solo es válida para regresión.	Minimizar
`validation:multiclass_accuracy`	La precisión del modelo final en la validación del conjunto de datos de prueba. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`validation:multiclass_top_k_accuracy`	La precisión entre las k etiquetas principal es pronosticadas en el conjunto de datos de validación. Si elige esta métrica como objetivo, le recomendamos establecer el valor de k mediante el hiperparámetro `accuracy_top_k` . Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación multiclase.	Maximizar
`validation:objective_loss`	El valor medio de la función de pérdida objetivo en el conjunto de datos de validación de cada fecha de inicio. De forma predeterminada, la pérdida es la pérdida logística para clasificación binaria y pérdida cuadrática para regresión . Para establecer la pérdida a otros tipos, utilice el `loss` hiperparámetro.	Minimizar

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:precision`	La precisión del modelo final en el conjunto de datos de validación. Si elige esta métrica como objetivo, recomendamos configurar una rellamada objetivo estableciendo el `binary_classifier_model_selection` hiperparámetro en `precision_at_target_recall` y definir el valor para el `target_recall` hiperparámetro. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar
`validation:recall`	La precisión del modelo final en el conjunto de datos de validación. Si elige esta métrica como objetivo, recomendamos configurar una precisión objetivo estableciendo el hiperparámetro `binary_classifier_model_selection` en `recall_at_target_precision` y definiendo el valor para el hiperparámetro `target_precision` . Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar
`validation:rmse`	La raíz del error cuadrático medio del modelo final en el conjunto de datos de validación. Esta métrica objetivo solo es válida para regresión.	Minimizar
`validation:roc_auc_score`	El área bajo la curva característica operativa receptora (curva ROC) del modelo final en el conjunto de datos de validación. Esta métrica objetivo solo es válida para la clasificación binaria.	Maximizar

Ajuste de hiperparámetros de aprendizaje lineal

Puede ajustar un modelo de aprendizaje lineal con los siguientes hiperparámetros.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`wd`	`ContinuousParameterRanges`	`MinValue: 1e-7`, `MaxValue: 1`
`l1`	`ContinuousParameterRanges`	`MinValue: 1e-7`, `MaxValue: 1`
`learning_rate`	`ContinuousParameterRanges`	`MinValue: 1e-5`, `MaxValue: 1`
`mini_batch_size`	`IntegerParameterRanges`	`MinValue: 100`, `MaxValue: 5000`
`use_bias`	`CategoricalParameterRanges`	`[True, False]`
`positive_example_weight_mult`	`ContinuousParameterRanges`	`MinValue: 1e-5`, `MaxValue: 1e5`

Formatos de respuesta de aprendizaje lineal

Formato de respuesta JSON

Todos los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI siguen el formato de inferencia de entrada común descrito en Formatos de datos comunes: inferencia. Los siguientes son los formatos de salida disponibles para el algoritmo de aprendizaje lineal de SageMaker IA.

Clasificación binaria

```
let response =   {
    "predictions":    [
        {
            "score": 0.4,
```

```
            "predicted_label": 0
        }
    ]
}
```

Clasificación multiclase

```
let response =   {
    "predictions":    [
        {
            "score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3],
            "predicted_label": 2
        }
    ]
}
```

Regresión

```
let response =   {
    "predictions":    [
        {
            "score": 0.4
        }
    ]
}
```

Formatos de respuesta JSONLINES

Clasificación binaria

```
{"score": 0.4, "predicted_label": 0}
```

Clasificación multiclase

```
{"score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3], "predicted_label": 2}
```

Regresión

```
{"score": 0.4}
```

Formatos de respuesta RECORDIO

Clasificación binaria

```
[
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'score': {
                keys: [],
                values: [0.4]  # float32
            },
            'predicted_label': {
                keys: [],
                values: [0.0]  # float32
            }
        }
    }
]
```

Clasificación multiclase

```
[
    Record = {
    "features": [],
    "label":    {
            "score":  {
                    "values":   [0.1, 0.2, 0.3, 0.4]
            },
            "predicted_label":  {
                    "values":   [3]
            }
       },
    "uid":  "abc123",
    "metadata": "{created_at: '2017-06-03'}"
   }
]
```

Regresión

```
[
    Record = {
```

```
        features = {},
        label = {
            'score': {
                keys: [],
                values: [0.4]  # float32
            }
        }
    }
]
```

TabTransformer

TabTransformeres una novedosa arquitectura de modelado profundo de datos tabulares para el aprendizaje supervisado. La TabTransformer arquitectura se basa en self-attention-based Transformers. Las capas de transformadores convierten las incrustaciones de rasgos categóricos en incrustaciones contextuales sólidas para lograr una mayor precisión en la predicción. Además, las incrustaciones contextuales de las que se ha aprendido TabTransformer son muy resistentes a las funciones de datos ausentes o ruidosas, y ofrecen una mejor interpretabilidad. Esta página incluye información sobre las recomendaciones de instancias de Amazon EC2 y cuadernos de muestra para. TabTransformer

¿Cómo usar la IA? SageMaker TabTransformer

Se puede utilizar TabTransformer como un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. En la siguiente sección se describe cómo usarlo TabTransformer con el SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre cómo usarlo TabTransformer desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart modelos preentrenados.

- TabTransformer Utilícelo como algoritmo integrado

  Utilice el algoritmo TabTransformer integrado para crear un contenedor de TabTransformer entrenamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puede detectar automáticamente el URI de la imagen del algoritmo TabTransformer integrado mediante la `image_uris.retrieve` API de SageMaker IA (o la `get_image_uri` API si utiliza Amazon SageMaker Python SDK versión 2).

  Tras especificar el URI de la TabTransformer imagen, puede utilizar el TabTransformer contenedor para crear un estimador mediante la API SageMaker AI Estimator e iniciar un trabajo de formación. El algoritmo TabTransformer integrado se ejecuta en modo script, pero el script de entrenamiento se proporciona automáticamente y no es necesario reemplazarlo. Si tiene una amplia experiencia

en el uso del modo guion para crear un trabajo de SageMaker formación, puede incorporar sus propios guiones de TabTransformer formación.

```
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris

train_model_id, train_model_version, train_scope = "pytorch-
tabtransformerclassification-model", "*", "training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
    region=None,
    framework=None,
    model_id=train_model_id,
    model_version=train_model_version,
    image_scope=train_scope,
    instance_type=training_instance_type
)

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 script_scope=train_scope
)

train_model_uri = model_uris.retrieve(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version,
 model_scope=train_scope
)

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_binary/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
train"
validation_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}/
validation"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"

s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
```

```
from sagemaker import hyperparameters

# Retrieve the default hyperparameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
    model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
    "n_epochs"
] = "50"
print(hyperparameters)

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base

training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")

# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
    role=aws_role,
    image_uri=train_image_uri,
    source_dir=train_source_uri,
    model_uri=train_model_uri,
    entry_point="transfer_learning.py",
    instance_count=1,
    instance_type=training_instance_type,
    max_run=360000,
    hyperparameters=hyperparameters,
    output_path=s3_output_location
)

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
    {
        "training": training_dataset_s3_path,
        "validation": validation_dataset_s3_path,
    }, logs=True, job_name=training_job_name
)
```

Para obtener más información sobre cómo configurarlo TabTransformer como algoritmo integrado, consulte los siguientes ejemplos de cuadernos.

- Clasificación tabular con el algoritmo Amazon SageMaker AI TabTransformer
- Regresión tabular con el algoritmo Amazon SageMaker AI TabTransformer

Interfaz de entrada y salida para el algoritmo TabTransformer

TabTransformer funciona con datos tabulares, donde las filas representan las observaciones, una columna representa la variable o etiqueta objetivo y las columnas restantes representan las características.

La implementación de SageMaker IA TabTransformer es compatible con CSV para el entrenamiento y la inferencia:

- Para la formación ContentType, las entradas válidas deben ser texto/csv.
- Para la inferencia ContentType, las entradas válidas deben ser text/csv.

> **Note**
>
> Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y ese CSV no dispone de un registro de encabezado.
> Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna de etiqueta.

Formato de entrada para los datos de entrenamiento, los datos de validación y las características categóricas

Ten cuidado con el formato de los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo. TabTransformer Debe proporcionar la ruta a un bucket de Amazon S3 que contenga los datos de entrenamiento y de validación. También puede incluir una lista de características categóricas. Utilice los canales `training` y `validation` para proporcionar los datos de entrada. o utilice solo el canal `training` si lo prefiere.

Uso de ambos canales (**`training`** y **`validation`**)

Puede proporcionar los datos de entrada mediante dos rutas S3, una para el canal `training` y otra para el canal `validation`. Cada ruta S3 puede ser un prefijo S3 que apunte a uno o más archivos CSV, o una ruta S3 completa que apunte a un archivo CSV específico. Las variables de destino deben estar en la primera columna del archivo CSV. Las variables predictoras (características) deben

estar en las columnas restantes. Si se proporcionan varios archivos CSV para los `validation` canales `training` o, el TabTransformer algoritmo concatena los archivos. Los datos de validación se utilizan para calcular una puntuación de validación al final de cada iteración de potenciación. Hay una interrupción anticipada cuando la puntuación de validación deja de mejorar.

Si los predictores incluyen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que los archivos de datos de entrenamiento. Si proporciona un archivo JSON para las características categóricas, el canal `training` debe apuntar a un prefijo S3, y no a un archivo CSV específico. Este archivo debe contener un diccionario de Python donde la clave sea la cadena `"cat_index_list"` y el valor sea una lista de enteros únicos. Cada número entero de la lista de valores debe indicar el índice de columnas de las características categóricas correspondientes en el archivo CSV de datos de entrenamiento. Cada valor debe ser un entero positivo (mayor de cero, ya que cero representa el valor objetivo), menor que el `Int32.MaxValue` (2147483647) y menor que el número total de columnas. Solo debe haber un archivo JSON de índice categórico.

Uso del canal **`training`** exclusivamente

También puede proporcionar sus datos de entrada mediante una única ruta S3 para el canal `training`. Esta ruta S3 debe apuntar a un directorio con un subdirectorio denominado `training/` que contenga uno o más archivos CSV. Si lo desea, puede incluir otro subdirectorio en la misma ubicación, denominado `validation/`, que también tenga uno o más archivos CSV. Si no se proporcionan los datos de validación, se toma una muestra aleatoria del 20 % de los datos de entrenamiento para que ejerzan como datos de validación. Si los predictores contienen características categóricas, puede proporcionar un archivo JSON con el nombre `categorical_index.json` en la misma ubicación que los subdirectorios de datos.

> **Note**
>
> En el modo de entrada de entrenamiento de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo (el recuento de instancias multiplicado por la memoria disponible en `InstanceType`) debe poder contener el conjunto de datos de entrenamiento.

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo TabTransformer

SageMaker La IA TabTransformer admite el entrenamiento de CPU y GPU de instancia única. A pesar de que los costes por instancia son más altos, GPUs entrene más rápido, lo que las hace más

rentables. Para aprovechar la capacitación en GPU, especifique el tipo de instancia como una de las instancias de GPU (por ejemplo, P3). SageMaker TabTransformer Actualmente, la IA no admite el entrenamiento con varias GPU.

TabTransformer ejemplos de cuadernos

La siguiente tabla describe una variedad de cuadernos de muestra que abordan diferentes casos de uso del TabTransformer algoritmo Amazon SageMaker AI.

Título del cuaderno	Descripción
Clasificación tabular con el algoritmo Amazon SageMaker AI TabTransformer	Este cuaderno muestra el uso del TabTransformer algoritmo Amazon SageMaker AI para entrenar y alojar un modelo de clasificación tabular.
Regresión tabular con el algoritmo Amazon SageMaker AI TabTransformer	Este cuaderno muestra el uso del TabTransformer algoritmo Amazon SageMaker AI para entrenar y alojar un modelo de regresión tabular.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

¿Cómo TabTransformer funciona

TabTransformer es una novedosa arquitectura de modelado profundo de datos tabulares para el aprendizaje supervisado. TabTransformer Se basa en Transformers basados en la autoatención. Las capas de transformadores convierten las incrustaciones de rasgos categóricos en incrustaciones contextuales sólidas para lograr una mayor precisión en la predicción. Además, las incrustaciones contextuales de las que se ha aprendido TabTransformer son muy resistentes a las funciones de datos ausentes o ruidosas, y proporcionan una mejor interpretabilidad.

TabTransformer tiene un buen rendimiento en las competiciones de aprendizaje automático debido a su sólido manejo de una variedad de tipos de datos, relaciones y distribuciones y a la diversidad

de hiperparámetros que se pueden ajustar con precisión. Se puede utilizar TabTransformer para problemas de regresión, clasificación (binaria y multiclase) y clasificación.

El siguiente diagrama ilustra la TabTransformer arquitectura.



Figure 1: The architecture of TabTransformer.

Para obtener más información, consulte TabTransformer: Modelado de datos tabulares mediante incrustaciones contextuales.

TabTransformer hiperparámetros

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más frecuencia para el algoritmo Amazon SageMaker AI TabTransformer . Los usuarios establecen estos parámetros para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. El

TabTransformer algoritmo de SageMaker IA es una implementación del paquete de código abierto TabTransformer.

> **Note**
>
> Los hiperparámetros predeterminados se basan en conjuntos de datos de ejemplo de TabTransformer ejemplos de cuadernos.

El TabTransformer algoritmo de SageMaker IA elige automáticamente una métrica de evaluación y una función objetivo en función del tipo de problema de clasificación. El TabTransformer algoritmo detecta el tipo de problema de clasificación en función del número de etiquetas de los datos. Para los problemas de regresión, la métrica de evaluación es R^2 y la función objetivo es el error cuadrático medio. Para los problemas de clasificación binaria, la métrica de evaluación y la función objetivo son la entropía cruzada binaria. Para los problemas de clasificación multiclase, la métrica de evaluación y la función objetivo son la entropía cruzada multiclase.

> **Note**
>
> Las funciones TabTransformer de métrica y objetivo de evaluación no están disponibles actualmente como hiperparámetros. En cambio, el algoritmo TabTransformer integrado de SageMaker IA detecta automáticamente el tipo de tarea de clasificación (regresión, binaria o multiclase) en función del número de enteros únicos de la columna de etiquetas y asigna una métrica de evaluación y una función objetivo.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`n_epochs`	Número de epochs (fechas de inicio) para entrenar la red neuronal profunda. Valores válidos: entero positivo. Valor predeterminado: `5`.
`patience`	El entrenamiento se detendrá si una métrica de un punto de datos de validación no mejora en la última ronda `patience`. Valores válidos: entero, rango (`2`, `60`).

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valor predeterminado: `10`.
`learning_rate`	La velocidad a la que se actualizan los pesos del modelo después de pasar por cada lote de ejemplos de entrenamiento. Valores válidos: flotante, rango (número de coma flotante positivo). Valor predeterminado: `0.001`.
`batch_size`	El número de ejemplos propagados a través de la red. Valores válidos: entero, rango (`1`, `2048`). Valor predeterminado: `256`.
`input_dim`	La dimensión de las incrustaciones para codificar las columnas categóricas o continuas. Valores válidos: cadena, cualquiera de los siguientes (`"16"`, `"32"`, `"64"`, `"128"`, `"256"` o `"512"`). Valor predeterminado: `"32"`.
`n_blocks`	El número de bloques codificadores Transformer. Valores válidos: entero, rango (`1`, `12`). Valor predeterminado: `4`.
`attn_dropout`	Tasa de eliminación aplicada a las capas de atención Multi-Hea d. Valores válidos: flotante, rango (`0`, `1`). Valor predeterminado: `0.2`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`mlp_dropout`	La tasa de abandono se aplica a la FeedForward red dentro de las capas del codificador y a las capas MLP finales situadas por encima de los codificadores Transformer. Valores válidos: flotante, rango (`0`, `1`). Valor predeterminado: `0.1`.
`frac_shared_embed`	La fracción de incrustaciones que comparten todas las diferente s categorías de una columna en particular. Valores válidos: flotante, rango (`0`, `1`). Valor predeterminado: `0.25`.

Ajuste un modelo TabTransformer

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando distintas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en los conjuntos de datos de validación y entrenamiento. El ajuste del modelo se centra en los siguientes hiperparámetros:

> **Note**
>
> La función objetivo de aprendizaje y la métrica de evaluación se asignan automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiqueta. Para obtener más información, consulte TabTransformer hiperparámetros.

- Una función objetivo de aprendizaje que se debe optimizar durante el entrenamiento con modelos.
- Una métrica de evaluación que se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo durante la validación.
- Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para emplear al ajustar el modelo automáticamente.

El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos con el objetivo de encontrar una combinación de valores que genere un modelo capaz de optimizar la métrica de evaluación seleccionada.

> **Note**
>
> El ajuste automático de modelos solo TabTransformer está disponible en Amazon SageMaker SDKs, no en la consola de SageMaker IA.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas de evaluación calculadas por el TabTransformer algoritmo

El TabTransformer algoritmo de SageMaker IA calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del modelo. La métrica de evaluación se asigna automáticamente en función del tipo de tarea de clasificación, que viene determinada por el número de enteros únicos en la columna de etiqueta.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
`r2`	R^2	maximizar	`"metrics={'r2': (\\S+)}"`
`f1_score`	entropía cruzada binaria	maximizar	`"metrics={'f1': (\\S+)}"`
`accuracy_score`	entropía cruzada multiclase	maximizar	`"metrics={'accuracy': (\\S+)}"`

Hiperparámetros ajustables TabTransformer

Ajuste el TabTransformer modelo con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de TabTransformer evaluación son:`learning_rate`,`input_dim`, `n_blocks` `attn_dropout``mlp_dropout`, y. `frac_shared_embed` Para obtener una lista de todos los TabTransformer hiperparámetros, consulte. TabTransformer hiperparámetros

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`learning_rate`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,001, MaxValue: 0,01
`input_dim`	CategoricalParameterRanges	[16, 32, 64, 128, 256, 512]
`n_blocks`	IntegerParameterRanges	MinValue: 1, MaxValue 12
`attn_dropout`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,8
`mlp_dropout`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,8
`frac_shared_embed`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,5

XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI

El XGBoost(eXtreme Gradient Boosting) es una implementación popular y eficiente de código abierto del algoritmo de árboles potenciados por gradiente. La potenciación de gradientes es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir con precisión una variable de destino mediante la combinación de varias estimaciones a partir de un conjunto de modelos más simples. El XGBoost algoritmo funciona bien en las competiciones de aprendizaje automático por las siguientes razones:

- Su potente gestión de distintos tipos de datos, relaciones y distribuciones.

- La variedad de hiperparámetros que se pueden refinar.

Se puede utilizar XGBoost para problemas de regresión, clasificación (binaria y multiclase) y clasificación.

Puede utilizar la nueva versión del XGBoost algoritmo como:

- Un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI.
- Un marco para ejecutar scripts de entrenamiento en sus entornos locales.

Esta implementación ocupa menos espacio de memoria, tiene un mejor registro, una validación de hiperparámetros mejorada y un conjunto mayor de métricas en comparación con las versiones originales. Proporciona un guion de formación XGBoost `estimator` que ejecuta en un XGBoost entorno gestionado. La versión actual de SageMaker AI XGBoost se basa en las XGBoost versiones originales 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 y 3.0.

Para obtener más información sobre el XGBoost algoritmo Amazon SageMaker AI, consulta las siguientes entradas del blog:

- Presentamos el contenedor de XGBoost algoritmos Amazon SageMaker AI de código abierto
- Amazon SageMaker AI XGBoost ahora ofrece entrenamiento de GPU totalmente distribuido

Versiones compatibles

Para obtener más información, consulta nuestra política de soporte.

- Modo Framework (código abierto): 1.2-1, 1.2-2, 1.3-1, 1.5-1, 1.7-1, 3.0-5
- Modo de algoritmo: 1.2-1, 1.2-2, 1.3-1, 1.5-1, 1.7-1, 3.0-5

> **Warning**
>
> Debido a la capacidad de procesamiento requerida, la versión 3.0-5 de SageMaker AI no XGBoost es compatible con las instancias de GPU de la familia de instancias P3 para fines de entrenamiento o inferencia.

Warning

Debido a que los paquetes son compatibles, la versión 3.0-5 de SageMaker AI XGBoost no admite el depurador. SageMaker

Warning

Debido a la capacidad de procesamiento requerida, la versión 1.7-1 de SageMaker AI no XGBoost es compatible con las instancias de GPU de la familia de instancias P2 para fines de entrenamiento o inferencia.

Warning

Modo de aislamiento de red: no actualice pip a una versión posterior a la 25.2. Las versiones más recientes pueden intentar recuperar las herramientas de configuración de PyPI durante la instalación del módulo.

Important

Cuando recuperes el URI de la XGBoost imagen SageMaker AI, no utilices `:latest` ni `:1` para la etiqueta URI de la imagen. Debe especificar uno de ellos Versiones compatibles para elegir el XGBoost contenedor SageMaker administrado por IA con la versión de XGBoost paquete nativa que desee usar. Para encontrar la versión del paquete migrada a los XGBoost contenedores de SageMaker IA, consulte las rutas de registro y el código de ejemplo de Docker. A continuación Región de AWS, elige la tuya y navega hasta la sección XGBoost (algoritmo).

Warning

Las versiones XGBoost 0.90 están en desuso. Se ha dejado de ofrecer soporte para las actualizaciones de seguridad o las correcciones de errores de la XGBoost versión 0.90. Le

recomendamos encarecidamente que actualice la XGBoost versión a una de las versiones más recientes.

> **Note**
>
> XGBoost La versión 1.1 no es compatible con la SageMaker IA. XGBoost La 1.1 tiene una capacidad insuficiente para ejecutar predicciones cuando la entrada de prueba tiene menos funciones que los datos de entrenamiento de las entradas LIBSVM. Esta capacidad se restableció en XGBoost la versión 1.2. Considere la posibilidad de utilizar SageMaker AI XGBoost 1.2-2 o una versión posterior.

> **Note**
>
> Puedes usar la XGBoost versión 1.0-1, pero no cuenta con soporte oficial.

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo XGBoost

SageMaker La IA XGBoost admite el entrenamiento y la inferencia de la CPU y la GPU. Las recomendaciones de instancias dependen de las necesidades de formación e inferencia, así como de la versión del XGBoost algoritmo. Seleccione una de las siguientes opciones para obtener más información:

- Entrenamiento con CPU
- Entrenamiento con GPU
- Entrenamiento distribuido con CPU
- Entrenamiento distribuido con GPU
- Inferencia

Formación

El XGBoost algoritmo de SageMaker IA admite el entrenamiento de la CPU y la GPU.

Entrenamiento con CPU

SageMaker La IA XGBoost 1.0-1 o una versión anterior solo se entrena con CPUs ella. Se trata de un algoritmo de vinculación de memoria (como se opone en la vinculación de computación). Por lo tanto, una instancia de computación de uso general (por ejemplo, M5) es una opción mejor que una instancia optimizada de computación (por ejemplo, C4). Además, recomendamos que disponga de suficiente memoria en total en las instancias seleccionadas para almacenar los datos de capacitación. Admite el uso del espacio en disco para gestionar datos que no caben en la memoria principal. Esto se debe a la out-of-core función disponible con el modo de entrada libsvm. Aun así, escribir archivos de caché en el disco ralentiza el tiempo de procesamiento del algoritmo.

Entrenamiento con GPU

SageMaker La XGBoost versión 1.2-2 o posterior de AI admite el entrenamiento con la GPU. A pesar de que los costes por instancia son más altos, GPUs entrene más rápido, lo que las hace más rentables.

SageMaker XGBoost La versión 1.2-2 o posterior de AI admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5.

SageMaker La XGBoost versión 1.7-1 o posterior de AI admite las familias de instancias de GPU P3, G4dn y G5. Tenga en cuenta que, debido a los requisitos de capacidad informática, la versión 1.7-1 o posterior no es compatible con la familia de instancias P2.

SageMaker La XGBoost versión 3.0-5 o posterior de AI es compatible con las familias de instancias de GPU G4dn y G5. Ten en cuenta que, debido a los requisitos de capacidad de procesamiento, la versión 3.0-5 o posterior no es compatible con la familia de instancias P3.

Para sacar partido del entrenamiento con la GPU:

- Especifica el tipo de instancia como una de las instancias de GPU (por ejemplo, G4dn)
- Defina el `tree_method` hiperparámetro `gpu_hist` en su script existente XGBoost

Entrenamiento distribuido

SageMaker La IA XGBoost admite instancias de CPU y GPU para el entrenamiento distribuido.

Entrenamiento distribuido con CPU

Para ejecutar el entrenamiento con CPU en varias instancias, defina el parámetro `instance_count` del estimador en un valor superior a uno. Los datos de entrada se deben dividir entre el número total de instancias.

División de datos de entrada entre las instancias

Divida los datos de entrada mediante los siguientes pasos:

1. Separe los datos de entrada en archivos más pequeños. La cantidad de archivos debe ser, al menos, igual a la cantidad de instancias utilizadas para el entrenamiento distribuido. El uso de varios archivos más pequeños, en lugar de uno grande, también reduce el tiempo de descarga de datos para el trabajo de entrenamiento.
2. Al crear la tuya TrainingInput, establece el parámetro de distribución en`ShardedByS3Key`. Con esto, cada instancia recibe aproximadamente 1/n del número de archivos de S3 si hay n instancias especificadas en el trabajo de entrenamiento.

Entrenamiento distribuido con GPU

Puede utilizar el entrenamiento distribuido con instancias de una o varias GPU.

Entrenamiento distribuido con instancias de una sola GPU

SageMaker XGBoost Las versiones 1.2-2 a 1.3-1 de AI solo admiten el entrenamiento de instancias con una sola GPU. Esto significa que, aunque seleccione una instancia con varias GPU, solo se utilizará una GPU por instancia.

Debe dividir los datos de entrada entre el número total de instancias si:

- Utilizas las XGBoost versiones 1.2-2 a 1.3-1.
- No necesita utilizar instancias con varias GPU.

Para obtener más información, consulte División de datos de entrada entre las instancias.

> **Note**
>
> Las versiones 1.2-2 a 1.3-1 de SageMaker AI XGBoost solo utilizan una GPU por instancia, incluso si eliges una instancia con varias GPU.

Entrenamiento distribuido con instancias de varias GPU

A partir de la versión 1.5-1, la SageMaker IA XGBoost ofrece formación distribuida sobre la GPU con Dask. Con Dask, puede utilizarlos todos GPUs cuando utilice una o más instancias con varias GPU. Dask también funciona cuando se utilizan instancias de una sola GPU.

Siga estos pasos para entrenar con Dask:

1. Omite el `distribution` parámetro en tu cuenta TrainingInputo configúralo en. `FullyReplicated`
2. Al definir los hiperparámetros, establezca `use_dask_gpu_training` en `"true"`.

> **Important**
>
> El entrenamiento distribuido con Dask solo admite los formatos de entrada CSV y Parquet. Si utiliza otros formatos de datos, como LIBSVM o PROTOBUF, el trabajo de entrenamiento no se llevará a cabo.
> Con datos Parquet, debe guardar los nombres de las columnas como cadenas. Las columnas que tienen nombres de otros tipos de datos no se cargarán.

> **Important**
>
> El entrenamiento distribuido con Dask no admite el modo canalización. Si se especifica el modo canalización, el trabajo de entrenamiento no se llevará a cabo.

Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar la SageMaker IA XGBoost con Dask. Divida los datos en archivos más pequeños. Dask lee cada archivo de Parquet como una partición. Hay un proceso de trabajo Dask para cada GPU. Como resultado, el número de archivos debe ser mayor que el número total de GPUs (número de instancias * número de GPUs por instancia). Tener una gran cantidad de archivos también puede reducir el rendimiento. Para obtener más información, consulte Dask Best Practices.

Variaciones en la producción

El `tree_method` hiperparámetro especificado determina el algoritmo que se utiliza para el XGBoost entrenamiento. Los métodos de árbol (`approx`, `hist` y `gpu_hist`) son todos aproximados, y utilizan

bocetos para el cálculo de cuantiles. Para obtener más información, consulte Métodos de árbol en la XGBoost documentación. El boceto es un algoritmo aproximado. Por lo tanto, cabe esperar variaciones en el modelo en función de factores como el número de procesos de trabajo elegidos para el entrenamiento distribuido. La importancia de la variación depende de los datos.

Inferencia

SageMaker La IA XGBoost admite instancias de CPU y GPU para realizar inferencias. Para obtener información sobre los tipos de instancias para la inferencia, consulte Tipos de instancias de Amazon SageMaker AI ML.

¿Cómo usar la IA? SageMaker XGBoost

Con la SageMaker IA, puede XGBoost utilizarla como algoritmo o marco integrado. Cuando se usa XGBoost como marco, tiene más flexibilidad y acceso a escenarios más avanzados, ya que puede personalizar sus propios guiones de entrenamiento. En las siguientes secciones se describe cómo usarlo XGBoost con el SDK de SageMaker Python y la input/output interfaz del XGBoost algoritmo. Para obtener información sobre cómo usarlo XGBoost desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart modelos preentrenados.

Temas

- XGBoost Úselo como marco
- XGBoost Utilícelo como algoritmo integrado
- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo XGBoost

XGBoost Úselo como marco

XGBoost Utilícelo como marco para ejecutar sus guiones de formación personalizados que puedan incorporar procesamiento de datos adicional en sus trabajos de formación. En el siguiente ejemplo de código, el SDK de SageMaker Python proporciona la XGBoost API como marco. Esto funciona de forma similar a la forma en que la SageMaker IA proporciona otro marco APIs TensorFlow, como MXNet, y PyTorch.

```
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput
```

```
# initialize hyperparameters
hyperparameters = {
        "max_depth":"5",
        "eta":"0.2",
        "gamma":"4",
        "min_child_weight":"6",
        "subsample":"0.7",
        "verbosity":"1",
        "objective":"reg:squarederror",
        "num_round":"50"}

# set an output path where the trained model will be saved
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-framework'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-framework')

# construct a SageMaker AI XGBoost estimator
# specify the entry_point to your xgboost training script
estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",
                    framework_version='1.7-1',
                    hyperparameters=hyperparameters,
                    role=sagemaker.get_execution_role(),
                    instance_count=1,
                    instance_type='ml.m5.2xlarge',
                    output_path=output_path)

# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
 content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
 content_type=content_type)

# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})
```

Para ver un end-to-end ejemplo del uso de la SageMaker IA XGBoost como marco, consulte Regresión con Amazon SageMaker AI XGBoost.

XGBoost Utilícelo como algoritmo integrado

Utilice el algoritmo XGBoost integrado para crear un contenedor de XGBoost entrenamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Puedes detectar automáticamente el URI de la imagen

del algoritmo XGBoost integrado mediante la `image_uris.retrieve` API de SageMaker IA. Si utilizas la versión 1 del SDK de Amazon SageMaker Python, usa la `get_image_uri` API. Para asegurarse de que la API de `image_uris.retrieve` encuentra el URI correcto, consulte Common parameters for built-in algorithms. A continuación, `xgboost` consulte la lista completa de imágenes de algoritmos integrados URIs y regiones disponibles.

Tras especificar el URI de la XGBoost imagen, utilice el XGBoost contenedor para crear un estimador mediante la API SageMaker AI Estimator e inicie un trabajo de formación. Este modo de algoritmo XGBoost integrado no incorpora tu propio guion de XGBoost entrenamiento y se ejecuta directamente en los conjuntos de datos de entrada.

> **Important**
>
> Cuando recuperes el URI de la XGBoost imagen de SageMaker IA, no utilices `:latest` ni `:1` para la etiqueta URI de la imagen. Debe especificar uno de ellos Versiones compatibles para elegir el XGBoost contenedor SageMaker administrado por IA con la versión de XGBoost paquete nativa que desee usar. Para encontrar la versión del paquete migrada a los XGBoost contenedores de SageMaker IA, consulte las rutas de registro y el código de ejemplo de Docker. A continuación Región de AWS, elige la tuya y navega hasta la sección XGBoost(algoritmo).

```
import sagemaker
import boto3
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput

# initialize hyperparameters
hyperparameters = {
        "max_depth":"5",
        "eta":"0.2",
        "gamma":"4",
        "min_child_weight":"6",
        "subsample":"0.7",
        "objective":"reg:squarederror",
        "num_round":"50"}

# set an output path where the trained model will be saved
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
```

```
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-built-in-algo'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-built-in-
algo')

# this line automatically looks for the XGBoost image URI and builds an XGBoost
 container.
# specify the repo_version depending on your preference.
xgboost_container = sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.7-1")

# construct a SageMaker AI estimator that calls the xgboost-container
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
                                          hyperparameters=hyperparameters,
                                          role=sagemaker.get_execution_role(),
                                          instance_count=1,
                                          instance_type='ml.m5.2xlarge',
                                          volume_size=5, # 5 GB
                                          output_path=output_path)

# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
 content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
 content_type=content_type)

# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})
```

Para obtener más información sobre cómo configurarlo XGBoost como algoritmo integrado, consulta los siguientes ejemplos de cuadernos.

- Capacitación puntual gestionada para XGBoost
- Regresión con Amazon SageMaker AI XGBoost (entrada de Parquet)

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo XGBoost

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes que representan las características.

La implementación de SageMaker IA XGBoost admite los siguientes formatos de datos para el entrenamiento y la inferencia:

- text/libsvm (predeterminado)
- text/csv
- application/x-parquet
- aplicación/ x-recordio-protobuf

> **Note**
>
> Hay algunos factores que debemos tener en cuenta en relación con la entrada para el entrenamiento y las inferencias:
>
> - Para aumentar el rendimiento, le recomendamos que utilice XGBoost el modo Archivo, en el que los datos de Amazon S3 se almacenan en los volúmenes de las instancias de entrenamiento.
> - Para el entrenamiento con entrada en columnas, el algoritmo asume que la variable objetivo (etiqueta) es la primera columna. Para la inferencia, el algoritmo asume que la entrada no dispone de la columna de etiqueta.
> - En el caso de los datos CSV, la entrada no debe tener un registro de encabezado.
> - Para el entrenamiento con LIBSVM, el algoritmo asume que las columnas posteriores a la columna de etiqueta contienen los pares de valores de índice basados en cero para las características. Así pues, cada fila tiene el formato : <label> <index0>:<value0> <index1>:<value1>.
> - Para obtener información sobre los tipos de instancias y el entrenamiento distribuido, consulte Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo XGBoost.

Para el modo de entrada de entrenamiento de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo debe poder almacenar el conjunto de datos de entrenamiento. La memoria total disponible se calcula como `Instance Count * the memory available in the InstanceType`. Para el modo de entrada de capacitación de libsvm, no es necesario, pero recomendable.

Para la versión 1.3-1 y versiones posteriores, la SageMaker IA XGBoost guarda el modelo en el formato binario XGBoost interno, utilizando. `Booster.save_model` Las versiones anteriores utilizaban el módulo pickle de Python para serialize/deserialize el modelo.

> **Note**
>
> Tenga en cuenta las versiones cuando utilice un XGBoost modelo de SageMaker IA de código abierto. XGBoost Las versiones 1.3-1 y posteriores utilizan el formato binario XGBoost interno, mientras que las versiones anteriores utilizan el módulo Python pickle.

Para usar un modelo entrenado con SageMaker AI XGBoost v1.3-1 o posterior en código abierto XGBoost

- Utilice el siguiente código de Python:

```
import xgboost as xgb

xgb_model = xgb.Booster()
xgb_model.load_model(model_file_path)
xgb_model.predict(dtest)
```

Para usar un modelo entrenado con versiones anteriores de SageMaker IA XGBoost en código abierto XGBoost

- Utilice el siguiente código de Python:

```
import pickle as pkl
import tarfile

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))

# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)
```

Para diferenciar la importancia de los puntos de datos etiquetados utilice los soportes de ponderación de instancias

- SageMaker La IA XGBoost permite a los clientes diferenciar la importancia de los puntos de datos etiquetados asignando un valor de peso a cada instancia. Para la entrada text/libsvm, los clientes pueden asignar valores de ponderación a las instancias de datos añadiéndolos después de las etiquetas. Por ejemplo, `label:weight idx_0:val_0 idx_1:val_1...`. Para la entrada text/csv, los clientes deben activar la marca `csv_weights` en los parámetros y asociar los valores de ponderación en la columna después de las etiquetas. Por ejemplo, `label,weight,val_0,val_1,...`.

XGBoost cuadernos de muestra

La siguiente lista contiene varios ejemplos de cuadernos de Jupyter que abordan diferentes casos de uso del algoritmo Amazon SageMaker AI. XGBoost

- Cómo crear un XGBoost contenedor personalizado: este cuaderno muestra cómo crear un XGBoost contenedor personalizado con Amazon SageMaker AI Batch Transform.
- Regresión con el XGBoost uso de Parquet: este cuaderno muestra cómo usar el conjunto de datos Abalone de Parquet para entrenar un XGBoost modelo.
- How to Train and Host a Multiclass Classification Model: este cuaderno muestra cómo utilizar el conjunto de datos MNIST para entrenar y alojar un modelo de clasificación multiclase.
- How to train a Model for Customer Churn Prediction: en este cuaderno, se muestra cómo entrenar un modelo para predecir la salida de clientes en un operador móvil con el fin de identificar a los clientes insatisfechos.
- Introducción a la infraestructura de puntos gestionados por Amazon SageMaker AI para la XGBoost formación: este cuaderno le muestra cómo utilizar las instancias puntuales para la formación con un XGBoost contenedor.
- Cómo utilizar Amazon SageMaker Debugger para depurar trabajos de XGBoost formación: en este cuaderno se muestra cómo utilizar Amazon SageMaker Debugger para supervisar los trabajos de formación y detectar incoherencias mediante reglas de depuración integradas.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de

modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos de aprendizaje lineal se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Cómo funciona el XGBoost algoritmo de SageMaker IA

XGBoostes una implementación popular y eficiente de código abierto del algoritmo de árboles potenciados por gradiente. La potenciación de gradientes es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir de forma apropiada una variable de destino mediante la combinación de estimaciones de un conjunto de modelos más simples y más débiles.

Cuando se utiliza el aumento del gradiente para la regresión, los árboles de regresión son los árboles de regresión, y cada árbol de regresión asigna un punto de datos de entrada a una de sus hojas que contiene una puntuación continua. XGBoost minimiza una función objetivo regularizada (L1 y L2) que combina una función de pérdida convexa (basada en la diferencia entre los resultados previstos y los objetivos) y un término de penalización para la complejidad del modelo (en otras palabras, las funciones del árbol de regresión). La capacitación avanza de forma iterativa, agregando nuevos árboles que predicen los residuos de errores de los árboles anteriores que se combinan después con los árboles anteriores para realizar la predicción final. Se denomina potenciación del gradiente porque utiliza un algoritmo de gradiente descendente para minimizar la pérdida cuando se agregan nuevos modelos.

Esta es una sencilla descripción gráfica sobre el funcionamiento de la potenciación de árboles por gradiente.



Para obtener más información al respecto, consulte: XGBoost

- XGBoost: Un sistema de mejora de árboles escalable
- Potenciación de árboles por gradiente
- Introducción a los árboles con potenciación

XGBoost hiperparámetros

La siguiente tabla contiene el subconjunto de hiperparámetros que se requieren o se utilizan con más frecuencia para el algoritmo Amazon SageMaker AI XGBoost . Estos son los parámetros que establecen los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. Los hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en orden alfabético. Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la lista, también en orden alfabético. El XGBoost algoritmo de SageMaker IA es una implementación del paquete DMLC de código abierto. XGBoost Para obtener más información sobre

el conjunto completo de hiperparámetros que se pueden configurar para esta versión de XGBoost, consulte Parámetros. XGBoost

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_class`	Número de clases. Es obligatorio si `objective` se establece en multi:softmax o multi:softprob. Valores válidos: número entero.
`num_round`	El número de rondas para ejecutar la capacitación. Obligatorio Valores válidos: número entero.
`alpha`	El plazo de regularización de L1 sobre ponderaciones. Si aumenta este valor, hace que los modelos sean más conservadores. Opcional Valores válidos: número flotante. Valor predeterminado: 0
`base_score`	La puntuación de la predicción inicial de todas las instancias (sesgo global). Opcional Valores válidos: número flotante. Valor predeterminado: 0,5
`booster`	Qué potenciador utilizar. Los valores `gbtree` y `dart` usan un modelo basado en árbol, mientras que `gblinear` usa una función lineal.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Opcional Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre `"gbtree"`, `"gblinear"` o `"dart"`. Valor predeterminado: `"gbtree"`
`colsample_bylevel`	La proporción de submuestra de columnas para cada división, en cada nivel. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 1
`colsample_bynode`	Proporción de la submuestra de columnas de cada nodo. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: (0,1]. Valor predeterminado: 1
`colsample_bytree`	Proporción de la submuestra de columnas cuando se construye cada árbol. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`csv_weights`	Cuando este indicador está activado, XGBoost diferencia la importancia de las instancias para la entrada en formato csv y utiliza la segunda columna (la columna que sigue a las etiquetas) de los datos de entrenamiento como ponderación de las instancias. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 0
`deterministic_histogram`	Cuando este indicador está activado, XGBoost crea un histograma en la GPU de forma determinista. Se utiliza solo si `tree_method` se establece en `gpu_hist`. Para obtener una lista completa de las entradas válidas, consulta los parámetros. XGBoost Opcional Valores válidos: Cadena. Rango: `"true"` o `"false"` Valor predeterminado: `"true"`
`early_stopping_rounds`	El modelo realiza la capacitación hasta que la puntuación de validación para de mejorar. El error de validación debe disminuir al menos una vez `early_stopping_rounds` para continuar con el entrenamiento. SageMaker El alojamiento de IA utiliza el mejor modelo de inferencia. Opcional Valores válidos: número entero. Valor predeterminado: -

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`eta`	Contracción del tamaño del paso utilizado en las actualiza ciones para evitar el ajuste excesivo. Después de cada paso de potenciación, puede obtener directamente las ponderaciones de las nuevas características. El parámetro `eta` reduce realmente las ponderaciones de la característica para que el proceso de potenciación sea más conservador. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 0,3
`eval_metric`	Métricas de evaluación de los datos de validación. Una métrica predeterminada se asigna de acuerdo con el objetivo: • `rmse`: para la regresión • `error`: para la clasificación • `map`: para la clasificación Para ver una lista de entradas válidas, consulta los parámetros de las tareas de XGBoost aprendizaje. Opcional Valores válidos: Cadena. Valor predeterminado: predeterminado según el objetivo.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`gamma`	La reducción de pérdida mínima necesaria para realizar una partición mayor en un nodo de hoja del árbol. Conforme mayor sea, más conservador será el algoritmo. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,∞). Valor predeterminado: 0
`grow_policy`	Controla la forma en la que se agregan los nuevos nodos al árbol. Es actualmente compatible solo si `tree_method` se establece en `hist`. Opcional Valores válidos: Cadena. `"depthwise"` o `"lossguide"`. Valor predeterminado: `"depthwise"`
`interaction_constraints`	Especifique los grupos de variables que pueden interactuar. Opcional Valores válidos: lista anidada de números enteros. Cada número entero representa una característica y cada lista anidada contiene características que pueden interactuar; por ejemplo, [[1,2], [3,4,5]]. Valor predeterminado: ninguno

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`lambda`	El plazo de regularización de L2 sobre ponderaciones. Si aumenta este valor, hace que los modelos sean más conservadores. Opcional Valores válidos: número flotante. Valor predeterminado: 1
`lambda_bias`	El plazo de regularización de L2 de sesgo. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0
`max_bin`	Número máximo de contenedores discretos en las características continuas del bucket. Se utiliza solo si `tree_method` se establece en `hist`. Opcional Valores válidos: número entero. Valor predeterminado: 256
`max_delta_step`	El paso delta máximo permitido para la estimación de ponderación de cada árbol. Cuando se utiliza un número entero positivo, ayuda a hacer la actualización más conservadora. La opción preferida es usarla en la regresión logística. Establézcala en 1-10 para ayudar a controlar la actualización. Opcional Valores válidos: número entero. Rango: [0,∞). Valor predeterminado: 0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`max_depth`	Profundidad máxima de un árbol. El aumento de este valor hace que el modelo sea más complejo y que se sobreajuste con más probabilidad. 0 indica que no hay límite. Se requiere un límite cuando `grow_policy =depth-wise` . Opcional Valores válidos: número entero. Rango: [0,∞) Valor predeterminado: 6
`max_leaves`	Número máximo de nodos que se va agregar. Solo relevante si `grow_policy` se establece en `lossguide` . Opcional Valores válidos: número entero. Valor predeterminado: 0
`min_child_weight`	Suma mínima de la ponderación de instancias (hessiana) necesaria en un elemento secundario. Si el paso de partición del árbol genera un nodo de hoja con la suma de la ponderación de instancia inferior a `min_child_weight` , el proceso de creación deja de realizar la partición. En los modelos de regresión lineal, esto simplemente se corresponde con un número mínimo de instancias necesarias en cada nodo. Conforme mayor sea el algoritmo, más conservador será. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,∞). Valor predeterminado: 1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
monotone_constraints	Especifica las restricciones de monotonía de cualquier característica. Opcional Valores válidos: tupla de números enteros. Enteros válidos: -1 (restricción decreciente), 0 (sin restricción), 1 (restricción creciente). Por ejemplo, (0, 1): no hay restricción en el primer predictor y hay una restricción creciente en el segundo. (-1, 1): hay restricción decreciente en el primer predictor y hay una restricción creciente en el segundo. Valor predeterminado: (0, 0)
normalize_type	Tipo de algoritmo de normalización. Opcional Valores válidos: árbol o bosque. Valor predeterminado: árbol
nthread	Número de subprocesos paralelos utilizados para ejecutar xgboost. Opcional Valores válidos: número entero. Valor predeterminado: número máximo de subprocesos.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`objective`	Especifica la tarea de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje correspondiente. Ejemplos: `reg:logistic` , `multi:softmax` , `reg:squarederror` . Para obtener una lista completa de las entradas válidas, consulte los parámetros de las tareas de XGBoost aprendizaje. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `"reg:squarederror"`
`one_drop`	Cuando esta marca esté habilitada, al menos se rechazará siempre un árbol durante el abandono. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 0
`process_type`	El tipo de proceso de potenciación que ejecutar. Opcional Valores válidos: Cadena. `"default"` o `"update"`. Valor predeterminado: `"default"`
`rate_drop`	La tasa de abandono que especifica la fracción de los árboles anteriores rechazados durante el abandono. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0,0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`refresh_leaf`	Se trata de un parámetro del complemento del actualizador 'actualizar'. Cuando se establece en `true` (1), se actualizan los estados del nodo de árbol y las hojas de árbol. Cuando se establece en `false`(0), solo se actualizan los estados de nodo de árbol. Opcional Valores válidos: 0/1 Valor predeterminado: 1
`sample_type`	Tipo de algoritmo de muestra. Opcional Valores válidos: `uniform` o `weighted` Valor predeterminado: `uniform`
`scale_pos_weight`	Controla el equilibrio de las ponderaciones positivas y negativas . Resulta útil para las clases sin equilibrar. Un valor típico que tener en cuenta: `sum(negative cases)` / `sum(positive cases)`. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 1
`seed`	Semilla de número aleatorio. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`single_precision_histogram`	Cuando este indicador está activado, XGBoost utiliza una precisión simple para crear histogramas en lugar de una precisión doble. Solo se utiliza si `tree_method` se establece en `hist` o `gpu_hist`. Para obtener una lista completa de las entradas válidas, consulte XGBoost Parámetros. Opcional Valores válidos: Cadena. Rango: `"true"` o `"false"` Valor predeterminado: `"false"`
`sketch_eps`	Se utiliza solo para el algoritmo voraz aproximado. Traduce el número de contenedores O(1 / `sketch_eps`). En comparación con el número seleccionado directamente de contenedores, incluye la garantía teórica con la precisión del boceto. Opcional Valores válidos: número flotante, Rango: [0, 1]. Valor predeterminado: 0.03
`skip_drop`	Probabilidad de omisión del procedimiento de abandono durante una iteración de potenciación. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0,0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`subsample`	La proporción de la submuestra de la instancia de capacitación. Si se establece en 0,5, se XGBoost recopilará aleatoriamente la mitad de las instancias de datos para hacer crecer árboles. Esto evita el sobreajuste. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 1
`tree_method`	El algoritmo de construcción de árboles utilizado en XGBoost. Opcional Valores válidos: uno de `auto`, `exact`, `approx`, `hist` o `gpu_hist`. Valor predeterminado: `auto`
`tweedie_variance_power`	Parámetro que controla la varianza de la distribución de Tweedie. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: (1, 2). Valor predeterminado: 1.5

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`updater`	Una cadena separada por comas que define la secuencia de los actualizadores de árbol que ejecutar. Esto proporciona una forma modular de construir y modificar los árboles. Para obtener una lista completa de las entradas válidas, consulte los XGBoost parámetros. Opcional Valores válidos: cadena separada por comas Valor predeterminado: `grow_colmaker` , omisión
`use_dask_gpu_training`	Configure `use_dask_gpu_training` en `"true"` si desea realizar un entrenamiento con GPU distribuido con Dask. El entrenamiento con GPU de Dask solo es compatible con las versiones 1.5-1 y posteriores. No establezca este valor en `"true"` para las versiones anteriores a 1.5-1. Para obtener más información, consulte Entrenamiento distribuido con GPU. Opcional Valores válidos: Cadena. Rango: `"true"` o `"false"` Valor predeterminado: `"false"`
`verbosity`	Verbosidad de la impresión de los mensajes. Valores válidos: 0 (silencio), 1 (advertencia), 2 (información), 3 (depuración). Opcional Valor predeterminado: 1

Sintoniza y XGBoost modela

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando distintas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en los conjuntos de datos de validación y entrenamiento. Puede elegir tres tipos de hiperparámetros:

- Una función `objective` de aprendizaje que se debe optimizar durante el entrenamiento con modelos.
- Una `eval_metric` para usar al evaluar el rendimiento del modelo durante la validación.
- Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para emplear al ajustar el modelo automáticamente.

Usted elige la métrica de evaluación del conjunto de métricas de evaluación que calcula el algoritmo. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que genere el modelo que optimiza la métrica de evaluación.

> **Note**
>
> El ajuste automático del modelo a XGBoost 0.90 solo está disponible en Amazon SageMaker SDKs, no en la consola SageMaker AI.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas de evaluación calculadas por el algoritmo XGBoost

El XGBoost algoritmo calcula las siguientes métricas para utilizarlas en la validación del modelo. Al ajustar el modelo, elija una de estas métricas para evaluarlo. Para obtener una lista completa de `eval_metric` valores válidos, consulte los parámetros de las tareas de XGBoost aprendizaje

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:accuracy`	Tasa de clasificación, calculada como #(correctos)/#(todos los casos).	Maximizar
`validation:auc`	Área bajo la curva.	Maximizar

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:error`	Tasa de errores de clasificación binaria, calculada como #(casos erróneos)/#(todos los casos).	Minimizar
`validation:f1`	Indicador de precisión de clasificación, calculado como la media armónica de precisión y recuperación.	Maximizar
`validation:logloss`	Probabilidad de registro negativa.	Minimizar
`validation:mae`	Error absoluto medio.	Minimizar
`validation:map`	Precisión media.	Maximizar
`validation:merror`	Tasa de errores de clasificación multiclase, calculada como #(casos erróneos)/#(todos los casos).	Minimizar
`validation:mlogloss`	Probabilidad de registro negativa para la clasificación multiclase.	Minimizar
`validation:mse`	Error cuadrático medio.	Minimizar
`validation:ndcg`	Ganancia acumulativa con descuento normalizada.	Maximizar
`validation:rmse`	Raíz del error cuadrático medio.	Minimizar

Hiperparámetros ajustables XGBoost

Ajuste el XGBoost modelo con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de XGBoost evaluación son:`alpha`,`min_child_weight`, `subsampleeta`, y. `num_round`

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
alpha	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue: 1000
colsample_bylevel	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,1, MaxValue: 1
colsample_bynode	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,1, MaxValue: 1
colsample_bytree	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,5, MaxValue: 1
eta	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,1, MaxValue 0,5
gamma	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 5
lambda	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 1000
max_delta_step	IntegerParameterRanges	[0, 10]
max_depth	IntegerParameterRanges	[0, 10]
min_child_weight	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 120
num_round	IntegerParameterRanges	[1, 4000]
subsample	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,5, MaxValue: 1

Versiones obsoletas XGBoost y sus actualizaciones

Este tema contiene documentación de versiones anteriores de Amazon SageMaker AI XGBoost que aún están disponibles pero están en desuso. También proporciona instrucciones sobre cómo actualizar las versiones obsoletas de XGBoost, cuando sea posible, a versiones más actuales.

Temas

- Actualice XGBoost la versión 0.90 a la versión 1.5
- XGBoost Versión 0.72

Actualice XGBoost la versión 0.90 a la versión 1.5

Si utiliza el SDK de SageMaker Python, para actualizar los trabajos XGBoost 0.90 existentes a la versión 1.5, debe tener instalada la versión 2.x del SDK y cambiar los `framework_version` parámetros XGBoost `version` y a 1.5-1. Si utiliza Boto3, necesitará actualizar la imagen de Docker, así como algunos hiperparámetros y objetivos de aprendizaje.

Temas

- Actualice la versión 1.x del SDK para Python de SageMaker AI a la versión 2.x
- Cambiar la etiqueta de imagen a 1.5-1
- Cambiar la imagen de Docker para Boto3
- Actualización de hiperparámetros y objetivos de aprendizaje

Actualice la versión 1.x del SDK para Python de SageMaker AI a la versión 2.x

Si sigue utilizando la versión 1.x del SDK de SageMaker Python, debe actualizar la versión 2.x del SDK de SageMaker Python. Para obtener información sobre la última versión del SDK de SageMaker Python, consulte Usar la versión 2.x del SDK de SageMaker Python. Para instalar la versión más reciente, ejecute lo siguiente:

```
python -m pip install --upgrade sagemaker
```

Cambiar la etiqueta de imagen a 1.5-1

Si utilizas el SDK de SageMaker Python y el algoritmo XGBoost incorporado, cambia el parámetro de versión en. `image_uris.retrive`

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")

estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
                                          hyperparameters=hyperparameters,
                                          role=sagemaker.get_execution_role(),
                                          instance_count=1,
                                          instance_type='ml.m5.2xlarge',
                                          volume_size=5, # 5 GB
                                          output_path=output_path)
```

Si utilizas el SDK de SageMaker Python y XGBoost lo utilizas como marco para ejecutar tus scripts de entrenamiento personalizados, cambia el `framework_version` parámetro en la XGBoost API.

```
estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",
                    framework_version='1.5-1',
                    hyperparameters=hyperparameters,
                    role=sagemaker.get_execution_role(),
                    instance_count=1,
                    instance_type='ml.m5.2xlarge',
                    output_path=output_path)
```

`sagemaker.session.s3_input`en la versión 1.x del SDK de SageMaker Python, se ha cambiado el nombre a`sagemaker.inputs.TrainingInput`. Debe utilizar `sagemaker.inputs.TrainingInput` como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
 content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
 content_type=content_type)
```

Para ver la lista completa de cambios de la versión 2.x del SDK de SageMaker Python, consulta Usar la versión 2.x del SDK de SageMaker Python.

Cambiar la imagen de Docker para Boto3

Si usa Boto3 para entrenar o implementar su modelo, cambie la etiqueta de imagen de Docker (1, 0,72, 0.90-1 o 0.90-2) a 1.5-1.

```
{
    "AlgorithmSpecification":: {
```

```
        "TrainingImage": "746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-
xgboost:1.5-1"
    }
    ...
}
```

Si utilizas el SDK de SageMaker Python para recuperar la ruta de registro, cambia el `version` parámetro en`image_uris.retrieve`.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")
```

Actualización de hiperparámetros y objetivos de aprendizaje

El parámetro silencioso ha quedado obsoleto y ya no está disponible en la versión XGBoost 1.5 y versiones posteriores. En su lugar, use `verbosity`. Si usaba el objetivo de aprendizaje `reg:linear`, este también ha quedado obsoleto y ha sido reemplazado por `reg:squarederror`. En su lugar, use `reg:squarederror`.

```
hyperparameters = {
    "verbosity": "2",
    "objective": "reg:squarederror",
    "num_round": "50",
    ...
}

estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
                                          hyperparameters=hyperparameters,
                                          ...)
```

XGBoost Versión 0.72

> **Important**
>
> Amazon SageMaker AI ha dejado de usar la XGBoost 0.72. Puede seguir utilizando esta versión antigua de XGBoost (como algoritmo integrado) extrayendo el URI de la imagen, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Pues XGBoost, el URI de la imagen que termina en `:1` es para la versión anterior.

SageMaker Python SDK v1

```
import boto3
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri

xgb_image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, "xgboost",
 repo_version="1")
```

SageMaker Python SDK v2

```
import boto3
from sagemaker import image_uris

xgb_image_uri = image_uris.retrieve("xgboost", boto3.Session().region_name,
 "1")
```

Si desea utilizar versiones más recientes, deberá especificar las etiquetas de URI de la imagen (consulte Versiones compatibles).

Esta versión anterior del XGBoost algoritmo Amazon SageMaker AI se basa en la versión 0.72. XGBoost(eXtreme Gradient Boosting) es una implementación popular y eficiente de código abierto del algoritmo de árboles potenciados por gradiente. El aumento del gradiente es un algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir con precisión una variable objetivo mediante la combinación de las estimaciones de un conjunto de modelos más simples y débiles. XGBoost ha obtenido excelentes resultados en las competiciones de aprendizaje automático, ya que maneja de forma sólida una variedad de tipos de datos, relaciones y distribuciones, y debido a la gran cantidad de hiperparámetros que se pueden ajustar y ajustar para mejorar los ajustes. Esta flexibilidad constituye XGBoost una buena opción para los problemas de regresión, clasificación (binaria y multiclase) y clasificación.

Los clientes deben tener en cuenta la posibilidad de utilizar la nueva versión de XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI. Pueden usarlo como un algoritmo integrado de SageMaker IA o como un marco para ejecutar scripts en sus entornos locales, como lo harían normalmente, por ejemplo, con un marco de aprendizaje profundo de Tensorflow. La nueva implementación ocupa menos espacio en memoria, tiene un mejor registro, una validación de hiperparámetros mejorada y un conjunto ampliado de métricas. La implementación anterior de XGBoost permanece disponible para

los clientes si necesitan posponer la migración a la nueva versión. Sin embargo, esta implementación anterior seguirá vinculada a la versión 0.72 de. XGBoost

Interfaz de entrada/salida para la versión 0.72 XGBoost

La potenciación de gradientes funciona en los datos tabulares, con las filas que representan observaciones, una columna que representa la variable de destino o la etiqueta, y las columnas restantes que representan las características.

La implementación de SageMaker IA XGBoost admite los formatos CSV y libsvm para entrenamiento e inferencia:

- Para Training ContentType, las entradas válidas son text/libsvm (predeterminado) o text/csv.
- Para la inferencia ContentType, las entradas válidas son text/libsvm o (por defecto) text/csv.

> **Note**
>
> Para la capacitación de CSV, el algoritmo asume la variable de destino en la primera columna y ese CSV no dispone de un registro de encabezado. Para la inferencia de CSV, el algoritmo asume que la entrada de CSV no dispone de la columna de etiqueta.
> Para la capacitación de libsvm, el algoritmo presupone que la etiqueta está en la primera columna. Las columnas siguientes contienen los pares índice-valor basados en cero para las características. Así pues, cada fila tiene el formato: <label> <index0>:<value0> <index1>:<value1> ... Las solicitudes de inferencia para libsvm pueden tener o no etiquetas en el formato libsvm.

Esto difiere de otros algoritmos de SageMaker IA, que utilizan el formato de entrada de entrenamiento protobuf para mantener una mayor coherencia con los formatos de datos estándar. XGBoost

Para el modo de entrada de capacitación de CSV, la memoria total disponible para el algoritmo (recuento de instancia * la memoria disponible en `InstanceType`) debe poder almacenar el conjunto de datos de capacitación. Para el modo de entrada de capacitación de libsvm, no es necesario, pero recomendable.

SageMaker La IA XGBoost usa el módulo pickle de Python para serialize/deserialize el modelo, que se puede usar para saving/loading el modelo.

Para usar un modelo entrenado con SageMaker IA XGBoost en código abierto XGBoost

- Utilice el siguiente código de Python:

```
import pickle as pkl
import tarfile
import xgboost

t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()

model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))

# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)
```

Para diferenciar la importancia de los puntos de datos etiquetados utilice los soportes de ponderación de instancias

- SageMaker La IA XGBoost permite a los clientes diferenciar la importancia de los puntos de datos etiquetados asignando un valor de peso a cada instancia. Para la entrada text/libsvm, los clientes pueden asignar valores de ponderación a las instancias de datos añadiéndolos después de las etiquetas. Por ejemplo, `label:weight idx_0:val_0 idx_1:val_1...`. Para la entrada text/csv, los clientes deben activar la marca `csv_weights` en los parámetros y asociar los valores de ponderación en la columna después de las etiquetas. Por ejemplo, `label,weight,val_0,val_1,...`.

Recomendación de instancia de EC2 para la versión 0.72 XGBoost

SageMaker XGBoost Actualmente, AI solo entrena utilizando. CPUs Se trata de un algoritmo de vinculación de memoria (como se opone en la vinculación de computación). Por lo tanto, una instancia de computación de uso general (por ejemplo, M4) es una opción mejor que una instancia optimizada de computación (por ejemplo, C4). Además, recomendamos que disponga de suficiente memoria en total en las instancias seleccionadas para almacenar los datos de capacitación. Aunque admite el uso del espacio en disco para gestionar datos que no caben en la memoria principal (out-of-corefunción disponible en el modo de entrada libsvm), escribir archivos de caché en el disco reduce el tiempo de procesamiento del algoritmo.

XGBoost Cuadernos de muestra de la versión 0.72

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo utilizar la última versión de la SageMaker IA XGBoost como algoritmo integrado para entrenar y alojar un modelo de regresión, consulte Regresión con el XGBoost algoritmo de SageMaker IA de Amazon. Para usar la versión 0.72 de XGBoost, debe cambiar la versión del código de ejemplo a la 0.72. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. El tema Modelado de cuadernos de ejemplo con los XGBoost algoritmos se encuentra en la sección Introducción a los algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

XGBoost Versión 0.72 Hyperparameters

La siguiente tabla contiene los hiperparámetros del algoritmo. XGBoost Estos son los parámetros que establecen los usuarios para facilitar la estimación de los parámetros del modelo a partir de los datos. Los hiperparámetros necesarios que deben establecerse se enumerarán en primer lugar, en orden alfabético. Los hiperparámetros opcionales que se pueden establecer aparecen a continuación en la lista, también en orden alfabético. El XGBoost algoritmo de SageMaker IA es una implementación del paquete de código abierto XGBoost . Actualmente, SageMaker AI es compatible con la versión 0.72. Para obtener más información sobre la configuración de hiperparámetros para esta versión de XGBoost, consulte XGBoost Parámetros.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_class`	Número de clases. Es obligatorio si `objective` se establece en multi:softmax o multi:softprob. Valores válidos: número entero
`num_round`	El número de rondas para ejecutar la capacitación. Obligatorio Valores válidos: número entero

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`alpha`	El plazo de regularización de L1 sobre ponderaciones. Si aumenta este valor, hace que los modelos sean más conservadores. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 0
`base_score`	La puntuación de la predicción inicial de todas las instancias (sesgo global). Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 0,5
`booster`	Qué potenciador utilizar. Los valores `gbtree` y `dart` usan un modelo basado en árbol, mientras que `gblinear` usa una función lineal. Opcional Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre `gbtree`, `gblinear` o `dart`. Valor predeterminado: `gbtree`
`colsample_bylevel`	La proporción de submuestra de columnas para cada división, en cada nivel. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`colsample_bytree`	Proporción de la submuestra de columnas cuando se construye cada árbol. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 1
`csv_weights`	Cuando este indicador está activado, XGBoost diferencia la importancia de las instancias a la hora de introducir archivos csv tomando la segunda columna (la columna que sigue a las etiquetas) de los datos de entrenamiento como ponderación de las instancias. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 0
`early_stopping_rounds`	El modelo realiza la capacitación hasta que la puntuación de validación para de mejorar. El error de validación tiene que reducirse en, al menos, cada `early_stopping_rounds` para que el entrenamiento continúe. SageMaker El alojamiento de IA utiliza el mejor modelo de inferencia. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: -

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`eta`	Contracción del tamaño del paso utilizado en las actualiza ciones para evitar el ajuste excesivo. Después de cada paso de potenciación, puede obtener directamente las ponderaciones de las nuevas características. El parámetro `eta` reduce realmente las ponderaciones de la característica para que el proceso de potenciación sea más conservador. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 0,3
`eval_metric`	Métricas de evaluación de los datos de validación. Una métrica predeterminada se asigna de acuerdo con el objetivo: • `rmse`: para la regresión • `error`: para la clasificación • `map`: para la clasificación Para obtener una lista de entradas válidas, consulte XGBoost Parámetros. Opcional Valores válidos: cadena Valor predeterminado: predeterminado según el objetivo.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`gamma`	La reducción de pérdida mínima necesaria para realizar una partición mayor en un nodo de hoja del árbol. Conforme mayor sea, más conservador será el algoritmo. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,∞). Valor predeterminado: 0
`grow_policy`	Controla la forma en la que se agregan los nuevos nodos al árbol. Es actualmente compatible solo si `tree_method` se establece en `hist`. Opcional Valores válidos: Cadena. `depthwise` o `lossguide`. Valor predeterminado: `depthwise`
`lambda`	El plazo de regularización de L2 sobre ponderaciones. Si aumenta este valor, hace que los modelos sean más conservadores. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 1
`lambda_bias`	El plazo de regularización de L2 de sesgo. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`max_bin`	Número máximo de contenedores discretos en las caracterí sticas continuas del bucket. Se utiliza solo si `tree_method` se establece en `hist`. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 256
`max_delta_step`	El paso delta máximo permitido para la estimación de ponderaci ón de cada árbol. Cuando se utiliza un número entero positivo, ayuda a hacer la actualización más conservadora. La opción preferida es usarla en la regresión logística. Establézcala en 1-10 para ayudar a controlar la actualización. Opcional Valores válidos: número entero. Rango: [0,∞). Valor predeterminado: 0
`max_depth`	Profundidad máxima de un árbol. El aumento de este valor hace que el modelo sea más complejo y que se sobreajuste con más probabilidad. 0 indica que no hay límite. Se requiere un límite cuando `grow_policy =depth-wise` . Opcional Valores válidos: número entero. Rango: [0,∞) Valor predeterminado: 6

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`max_leaves`	Número máximo de nodos que se va agregar. Solo relevante si `grow_policy` se establece en `lossguide` . Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 0
`min_child_weight`	Suma mínima de la ponderación de instancias (hessiana) necesaria en un elemento secundario. Si el paso de partición del árbol genera un nodo de hoja con la suma de la ponderación de instancia inferior a `min_child_weight` , el proceso de creación deja de realizar la partición. En los modelos de regresión lineal, esto simplemente se corresponde con un número mínimo de instancias necesarias en cada nodo. Conforme mayor sea el algoritmo, más conservador será. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,∞). Valor predeterminado: 1
`normalize_type`	Tipo de algoritmo de normalización. Opcional Valores válidos: árbol o bosque. Valor predeterminado: árbol

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`nthread`	Número de subprocesos paralelos utilizados para ejecutar xgboost. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: número máximo de subprocesos.
`objective`	Especifica la tarea de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje correspondiente. Ejemplos: `reg:logistic` , `reg:softmax` , `multi:squarederror` . Para obtener una lista completa de las entradas válidas, consulte XGBoost Parámetros. Opcional Valores válidos: cadena Valor predeterminado: `reg:squarederror`
`one_drop`	Cuando esta marca esté habilitada, al menos se rechazará siempre un árbol durante el abandono. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 0
`process_type`	El tipo de proceso de potenciación que ejecutar. Opcional Valores válidos: Cadena. `default` o `update`. Valor predeterminado: `default`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`rate_drop`	La tasa de abandono que especifica la fracción de los árboles anteriores rechazados durante el abandono. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0,0
`refresh_leaf`	Se trata de un parámetro del complemento del actualizador 'actualizar'. Cuando se establece en `true` (1), se actualizan los estados del nodo de árbol y las hojas de árbol. Cuando se establece en `false`(0), solo se actualizan los estados de nodo de árbol. Opcional Valores válidos: 0/1 Valor predeterminado: 1
`sample_type`	Tipo de algoritmo de muestra. Opcional Valores válidos: `uniform` o `weighted` Valor predeterminado: `uniform`
`scale_pos_weight`	Controla el equilibrio de las ponderaciones positivas y negativas . Resulta útil para las clases sin equilibrar. Un valor típico que tener en cuenta: `sum(negative cases)` / `sum(positive cases)`. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`seed`	Semilla de número aleatorio. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 0
`silent`	0 significa mensajes de ejecución de impresión, 1 significa modo silencioso. Valores válidos: 0 o 1 Opcional Valor predeterminado: 0
`sketch_eps`	Se utiliza solo para el algoritmo voraz aproximado. Traduce el número de contenedores O(1 / `sketch_eps`). En comparación con el número seleccionado directamente de contenedores, incluye la garantía teórica con la precisión del boceto. Opcional Valores válidos: número flotante, Rango: [0, 1]. Valor predeterminado: 0.03
`skip_drop`	Probabilidad de omisión del procedimiento de abandono durante una iteración de potenciación. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0,0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`subsample`	La proporción de la submuestra de la instancia de capacitación. Si se establece en 0,5, se XGBoost recopilará aleatoriamente la mitad de las instancias de datos para hacer crecer árboles. Esto evita el sobreajuste. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: [0,1]. Valor predeterminado: 1
`tree_method`	El algoritmo de construcción de árboles utilizado en XGBoost. Opcional Valores válidos: uno de entre los valores `auto`, `exact`, `approx` o `hist` Valor predeterminado: `auto`
`tweedie_variance_power`	Parámetro que controla la varianza de la distribución de Tweedie. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango: (1, 2). Valor predeterminado: 1.5

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`updater`	Una cadena separada por comas que define la secuencia de los actualizadores de árbol que ejecutar. Esto proporciona una forma modular de construir y modificar los árboles. Para obtener una lista completa de las entradas válidas, consulte los XGBoost parámetros. Opcional Valores válidos: cadena separada por comas Valor predeterminado: `grow_colmaker` , omisión

Ajuste y XGBoost publique el modelo 0.72

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando distintas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en los conjuntos de datos de validación y entrenamiento. Puede elegir tres tipos de hiperparámetros:

- Una función `objective` de aprendizaje que se debe optimizar durante el entrenamiento con modelos.
- Una `eval_metric` para usar al evaluar el rendimiento del modelo durante la validación.
- Un conjunto de hiperparámetros y un rango de valores para emplear al ajustar el modelo automáticamente.

Usted elige la métrica de evaluación del conjunto de métricas de evaluación que calcula el algoritmo. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que genere el modelo que optimiza la métrica de evaluación.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas mediante el algoritmo de la versión 0.72 XGBoost

El XGBoost algoritmo basado en la versión 0.72 calcula las siguientes nueve métricas para utilizarlas en la validación del modelo. Al ajustar el modelo, elija una de estas métricas para evaluarlo. Para

obtener una lista completa de `eval_metric` valores válidos, consulte los parámetros de las tareas de XGBoost aprendizaje

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:auc`	Área bajo la curva.	Maximizar
`validation:error`	Tasa de errores de clasificación binaria, calculada como #(casos erróneos)/#(todos los casos).	Minimizar
`validation:logloss`	Probabilidad de registro negativa.	Minimizar
`validation:mae`	Error absoluto medio.	Minimizar
`validation:map`	Precisión media.	Maximizar
`validation:merror`	Tasa de errores de clasificación multiclase, calculada como #(casos erróneos)/#(todos los casos).	Minimizar
`validation:mlogloss`	Probabilidad de registro negativa para la clasificación multiclase.	Minimizar
`validation:ndcg`	Ganancia acumulativa con descuento normalizada.	Maximizar
`validation:rmse`	Raíz del error cuadrático medio.	Minimizar

Hiperparámetros ajustables de XGBoost la versión 0.72

Ajuste el XGBoost modelo con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor efecto en la optimización de las métricas de XGBoost evaluación son:`alpha`,`min_child_weight`, `subsampleeta`, y. `num_round`

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`alpha`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue: 1000
`colsample_bylevel`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,1, MaxValue: 1
`colsample_bytree`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,5, MaxValue: 1
`eta`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,1, MaxValue 0,5
`gamma`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 5
`lambda`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 1000
`max_delta_step`	IntegerParameterRanges	[0, 10]
`max_depth`	IntegerParameterRanges	[0, 10]
`min_child_weight`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 120
`num_round`	IntegerParameterRanges	[1, 4000]
`subsample`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,5, MaxValue: 1

Algoritmos de SageMaker IA integrados para datos de texto

SageMaker La IA proporciona algoritmos que se adaptan al análisis de documentos textuales utilizados en el procesamiento del lenguaje natural, la clasificación o el resumen de documentos, el modelado o clasificación de temas y la transcripción o traducción en idiomas.

- BlazingText algoritmo: una implementación muy optimizada del Word2vec y de los algoritmos de clasificación de textos que se adapta fácilmente a grandes conjuntos de datos. Resulta útil para muchas tareas de salida en el procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- Algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA): este algoritmo es idóneo para determinar temas en un conjunto de documentos. Se trata de un algoritmo no supervisado, lo que significa que no utiliza datos de ejemplo con respuestas durante la capacitación.
- Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM): otra técnica no supervisada para determinar temas en un conjunto de documentos, con una estrategia de redes neuronales.
- Algoritmo Object2Vec: un algoritmo de incrustación neuronal genérico que se puede utilizar para sistemas de recomendación, así como para la clasificación de documentos y la incrustación de frases.
- Sequence-to-Sequence Algoritmo: un algoritmo supervisado que se utiliza normalmente para la traducción automática neuronal.
- Clasificación de textos - TensorFlow: un algoritmo supervisado para el aprendizaje por transferencia con modelos prentrenados disponibles para la clasificación de textos.

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
BlazingText	capacitación	Archivo o canalización	Archivo de texto (una frase por línea con tokens separados por espacios)	GPU (solo instancia única) o CPU	No	
LDA	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU (solo instancia única)	No	

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
Modelo de temas neuronal	capacitación y validación (opcional), prueba o ambos	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	GPU o CPU	Sí	
Object2Vec	capacitación y validación (opcional), prueba o ambos	Archivos	Líneas de JSON	GPU o CPU (solo instancia única)	No	
Modelo Seq2Seq	capacitación, validación y vocabulario	Archivos	recordIO-protobuf	GPU (solo instancia única)	No	
Clasificación de textos - TensorFlow	entrenamiento y validación	Archivos	CSV	CPU o GPU	Sí (solo en varios casos GPUs en una sola instancia)	

BlazingText algoritmo

El BlazingText algoritmo Amazon SageMaker AI proporciona implementaciones altamente optimizadas de los algoritmos Word2vec y de clasificación de texto. El algoritmo Word2vec es útil para muchas tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) posteriores, como por ejemplo,

análisis del sentimiento de reconocimiento de entidad nombrada, traducción automática, etc. La clasificación de texto es una tarea importante para las aplicaciones que realizan búsquedas web, recuperación de información, funciones de clasificación y clasificación de documentos.

El algoritmo Word2vec asigna palabras a vectores distribuidos de alta calidad. La representación vectorial resultante de una palabra se denomina una incrustación de palabra. Las palabras similares desde el punto de vista semántico corresponden a vectores que se acercan entre sí. De esta forma, las incrustaciones de palabras capturan relaciones semánticas entre palabras.

Muchas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural (NLP) aprenden incrustaciones de palabras mediante la capacitación con grandes colecciones de documentos. Estas representaciones vectoriales con capacitación previa proporcionan información sobre semántica y distribuciones de palabras que normalmente mejora la capacidad de generalización de otros modelos que se capacitan posteriormente en una cantidad de datos más limitada. La mayoría de las implementaciones del algoritmo Word2vec está optimizada para arquitecturas de CPU de varios núcleos. Esto dificulta el escalado de conjuntos de datos de gran tamaño.

Con el BlazingText algoritmo, puede escalar fácilmente grandes conjuntos de datos. Al igual que Word2vec, proporciona las arquitecturas de formación continua bag-of-words (CBOW) y Skip-gram. BlazingTextLa implementación del algoritmo de clasificación de texto supervisado de varias clases y etiquetas amplía el clasificador de texto FastText para utilizar la aceleración de la GPU con núcleos CUDA personalizados. Puede capacitar un modelo en más de mil millones de palabras en un par de minutos mediante una CPU de varios núcleos o una GPU. Además, se consigue un rendimiento similar al de los algoritmos de clasificación de texto de aprendizaje profundo state-of-the-art.

El BlazingText algoritmo no es paralelizable. Para obtener más información sobre los parámetros relacionados con el entrenamiento, consulte Rutas de registro de Docker para algoritmos integrados. SageMaker

Los BlazingText algoritmos de SageMaker IA ofrecen las siguientes funciones:

- Capacitación acelerada del clasificador de texto FastText en varios núcleos CPUs o en una GPU y de Word2Vec sobre el uso de núcleos CUDA altamente optimizados. GPUs Para obtener más información, consulte: Escalar y acelerar BlazingText Word2Vec con varios. GPUs
- Enriched Word Vectors with Subword Information mediante el aprendizaje de las representaciones vectoriales para n-gramas de caracteres. Este enfoque permite generar vectores significativos para palabras out-of-vocabulary (OOV) BlazingText al representar sus vectores como la suma de los vectores de n-gramas (subpalabras) de caracteres.

- Un `mode` `batch_skipgram` para el algoritmo Word2Vec que permite una computación distribuida y una capacitación más rápidas en varios nodos de CPU. El `mode` (modo) `batch_skipgram` crea minilotes mediante la estrategia de uso compartido de muestra negativa para convertir operaciones BLAS de nivel 1 en operaciones BLAS de nivel 3. Esto utiliza de manera eficiente las instrucciones de multiplicación-adición de las arquitecturas modernas. Para obtener más información, consulte Paralelización de Word2Vec en la memoria compartida y distribuida.

En resumen, los siguientes modos son compatibles con distintos tipos de instancias BlazingText :

Modos	Word2Vec (Aprendizaje no supervisado)	Clasificación de textos (Aprendizaje supervisado)

Instancia de CPU individual	`cbow`
	
	`Skip-gram`
	
	`Batch Skip-gram`
		`supervised`

Instancia de GPU única (con 1 o más GPUs)	`cbow`
	
	`Skip-gram`
		`supervised` con una GPU

Varias instancias de CPU	`Batch Skip-gram`	Ninguno

Para obtener más información sobre las matemáticas subyacentes BlazingText, consulte BlazingText: Escalar y acelerar Word2Vec con varios. GPUs

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo BlazingText
- Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo BlazingText
- BlazingText Ejemplos de cuadernos
- BlazingText Hiperparámetros
- Ajuste un modelo BlazingText

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo BlazingText

El BlazingText algoritmo espera un único archivo de texto preprocesado con fichas separadas por espacios. Cada línea del archivo debe contener una sola frase. Si necesita capacitar en varios archivos de texto, concaténelos en un archivo y cargue el archivo en el canal correspondiente.

Entrenamiento y validación del formato de datos

Entrenamiento y validación del formato de datos para el algoritmo Word2Vec

Para la capacitación de Word2Vec, cargue el archivo bajo el canal train (capacitar). No se admite ningún otro canal. El archivo debe contener una frase de capacitación en cada línea.

Entrenamiento y validación del formato de datos para el algoritmo de clasificación de textos

Para el modo supervisado puede capacitar con el modo de archivo o con el formato de texto de manifiesto aumentado.

Capacitación con modo de archivo

Para el `supervised` modo, el training/validation archivo debe contener una oración de entrenamiento por línea junto con las etiquetas. Las etiquetas son palabras que contienen el prefijo de la cadena __label__. A continuación, se muestra un ejemplo de training/validation archivo:

```
__label__4  linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype , the
 open-source movement has yet to make a huge splash in the desktop market . that may be
 about to change , thanks to chipmaking giant intel corp .

__label__2  bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up
 with sourav ganguly as the indian skippers return to international cricket was short
 lived .
```

> **Note**
>
> El orden de las etiquetas dentro de la frase no importa.

Cargue el archivo de capacitación bajo el canal de capacitación y, de forma opcional, cargue el archivo de validación bajo el canal de validación.

Capacitación con formato de texto de manifiesto aumentado

El modo supervisado para instancias de CPU también admite el formato de manifiesto aumentado, lo que le permite hacer el entrenamiento en modo de canalización sin necesidad de crear archivos RecordIO. Cuando utilice el formato, es necesario generar un archivo de manifiesto de S3 que contiene la lista de frases y sus etiquetas correspondientes. El formato del archivo de manifiesto debe tener el formato líneas de JSON en el que cada línea representa una muestra. Las frases se especifican utilizando la etiqueta `source` y la etiqueta se puede especificar con la etiqueta `label`. Deben proporcionarse ambas etiquetas, `source` y `label`, bajo el valor del parámetro `AttributeNames` tal y como se especifica en la solicitud.

```
{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype",
 "label":1}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up
 with sourav ganguly", "label":2}
```

El entrenamiento de etiquetas múltiples también se admite mediante la especificación de una matriz de JSON de etiquetas.

```
{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype",
 "label": [1, 3]}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up
 with sourav ganguly", "label": [2, 4, 5]}
```

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Archivos de manifiesto aumentados para trabajos de entrenamiento.

Inferencia y artefactos de modelo

Artefactos de modelo para el algoritmo Word2Vec

Para el aprendizaje de Word2Vec, los artefactos del modelo consisten en vectors.txt, que contiene el words-to-vectors mapeo, y vectors.bin, un binario que se utiliza BlazingText para el alojamiento, la inferencia o ambos. vectors.txt almacena los vectores en un formato compatible con otras herramientas, como Gensim y Spacy. Por ejemplo, un usuario de Gensim puede ejecutar los siguientes comandos para cargar el archivo vectors.txt:

```
from gensim.models import KeyedVectors
word_vectors = KeyedVectors.load_word2vec_format('vectors.txt', binary=False)
word_vectors.most_similar(positive=['woman', 'king'], negative=['man'])
```

```
word_vectors.doesnt_match("breakfast cereal dinner lunch".split())
```

Si el parámetro de evaluación se establece como `True`, se crea un archivo adicional, eval.json. Este archivo contiene los resultados de evaluación de similitud (mediante coeficientes de correlación de clasificación de Spearman) en el conjunto de datos de WS-353. El número de palabras del conjunto de datos WS-353 que no están en el cuerpo de capacitación se notifican.

Para solicitudes de inferencia, el modelo acepta un archivo JSON que contiene una lista de cadenas y devuelve una lista de vectores. Si la palabra no se encuentra en vocabulario, la inferencia devuelve un vector de ceros. Si las subpalabras se configuran `True` durante el entrenamiento, el modelo puede generar vectores para palabras out-of-vocabulary (OOV).

Ejemplo de solicitud JSON

Tipo MIME: `application/json`

```
{
"instances": ["word1", "word2", "word3"]
}
```

Artefactos de modelo para el algoritmo de clasificación de texto

El entrenamiento con resultados supervisados crea un archivo model.bin que el alojamiento puede consumir. BlazingText A modo de inferencia, el BlazingText modelo acepta un archivo JSON que contiene una lista de oraciones y devuelve una lista de las etiquetas pronosticadas y las puntuaciones de probabilidad correspondientes. Se espera que cada frase sea una cadena con tokens separados por espacios, palabras o ambos.

Ejemplo de solicitud JSON

Tipo MIME: `application/json`

```
{
 "instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."]
}
```

De forma predeterminada, el servidor devuelve solo una predicción, la que tiene mayor probabilidad. Para recuperar las principales predicciones k, puede establecer k en la configuración, tal y como se indica a continuación:

```
{
```

```
 "instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."],
 "configuration": {"k": 2}
}
```

Para BlazingText, los `accept` parámetros `content-type` y deben ser iguales. Para transformar por lotes, es necesario que ambos sean `application/jsonlines`. Si son diferentes, el campo `Accept` no se tiene en cuenta. Se muestra a continuación el formato para la entrada:

```
content-type: application/jsonlines

{"source": "source_0"}
{"source": "source_1"}

if you need to pass the value of k for top-k, then you can do it in the following way:

{"source": "source_0", "k": 2}
{"source": "source_1", "k": 3}
```

Se muestra a continuación el formato para la salida:

```
accept: application/jsonlines


{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}
{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}

If you have passed the value of k to be more than 1, then response will be in this
 format:

{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}
{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}
```

Tanto para el modo supervisado (clasificación de texto) como para el no supervisado (Word2Vec), FastText puede BlazingText consumir de forma cruzada los binarios (*.bin) generados por FastText y viceversa. Puede utilizar binarios generados BlazingText por FastText. Del mismo modo, puede alojar los binarios del modelo creados con BlazingText FastText utilizando.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo utilizar un modelo generado BlazingText con FastText:

```
#Download the model artifact from S3
aws s3 cp s3://<YOUR_S3_BUCKET>/<PREFIX>/model.tar.gz model.tar.gz

#Unzip the model archive
tar -xzf model.tar.gz

#Use the model archive with fastText
fasttext predict ./model.bin test.txt
```

Sin embargo, los binarios solo se admiten cuando se capacita en CPU y GPU única; la capacitación en Multi-GPU no producirá binarios.

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo BlazingText

Para los `skipgram` modos `cbow` y, BlazingText admite instancias de una sola CPU y una sola GPU. Ambos modos son compatibles con el aprendizaje de incrustaciones de `subwords`. Para conseguir la máxima velocidad sin comprometer la precisión, recomendamos que utilice una instancia ml.p3.2xlarge.

Para `batch_skipgram` el modo, BlazingText admite instancias de CPU únicas o múltiples. Cuando entrenes en varias instancias, establece el valor del `S3DataDistributionType` campo del `S3DataSource`objeto `CreateTrainingJob`al que pases`FullyReplicated`. BlazingTextse encarga de distribuir los datos entre las máquinas.

Para el modo de clasificación de texto supervisado, se recomienda una instancia C5 si el conjunto de datos de capacitación es inferior a 2 GB. Para conjuntos de datos más grandes, usa una instancia con una sola GPU. BlazingText admite instancias P2, P3, G4dn y G5 para el entrenamiento y la inferencia.

BlazingText Ejemplos de cuadernos

Para ver un ejemplo de cuaderno que entrena e implementa el BlazingText algoritmo de SageMaker IA para generar vectores de palabras, consulte Aprender las representaciones de palabras de Word2Vec mediante. BlazingText Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear y abrir una instancia de bloc de notas, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de muestra de modelado de temas que utilizan Blazing Text se encuentran situados en la sección de Introduction a algoritmos de Amazon . Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y, a continuación, elija Crear copia.

BlazingText Hiperparámetros

Cuando inicie un trabajo de capacitación con una solicitud `CreateTrainingJob`, especifique un algoritmo de capacitación. También puede especificar hiperparámetros específicos del algoritmo como mapas. string-to-string Los hiperparámetros del BlazingText algoritmo dependen del modo que utilice: Word2Vec (sin supervisión) y Clasificación de texto (supervisado).

Hiperparámetros de Word2Vec

En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros del algoritmo de entrenamiento BlazingText Word2Vec proporcionado por Amazon AI. SageMaker

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`mode`	La arquitectura de Word2vec se utiliza para la capacitación. Obligatorio Valores válidos: `batch_skipgram` , `skipgram` o `cbow`
`batch_size`	El tamaño de cada lote cuando `mode` se establece en `batch_skipgram` . Establezca un número entre 10 y 20. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 11
`buckets`	La cantidad de buckets hash que se va a utilizar para subunidad es de palabras. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 2000000
`epochs`	El número de pasadas completas en los datos de capacitación. Opcional

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5
`evaluation`	Si el modelo entrenado se evalúa mediante la prueba -353. WordSimilarity Opcional Valores válidos: (booleano) `True` o `False` Valor predeterminado: `True`
`learning_rate`	El tamaño del paso usado para actualizaciones de parámetros. Opcional Valores válidos: número flotante positivo Valor predeterminado: 0.05
`min_char`	El número mínimo de caracteres que se va a utilizar para n-gramas de subunidades de palabras/caracteres. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 3
`min_count`	Las palabras que aparecen menos de `min_count` veces se descartan. Opcional Valores válidos: número entero no negativo Valor predeterminado: 5

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`max_char`	El número máximo de caracteres que se va a utilizar para n-gramas de subunidades de palabras/caracteres Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 6
`negative_samples`	El número de muestras negativas para la estrategia de uso compartido de muestra negativa. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5
`sampling_threshold`	El umbral para las apariciones de palabras. Las palabras que aparecen con mayor frecuencia en los datos de capacitación se muestrea de forma aleatoria. Opcional Valores válidos: fracción positiva. El intervalo recomendado es (0, 1e-3] Valor predeterminado: 0.0001
`subwords`	Para decidir si aprender incrustaciones de subunidades de palabras o no. Opcional Valores válidos: (booleano) `True` o `False` Valor predeterminado: `False`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`vector_dim`	La dimensión de los vectores de palabras que aprende el algoritmo. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 100
`window_size`	El tamaño de la ventana de contexto. La ventana de contexto es el número de palabras alrededor de la palabra de destino utilizada para la capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5

Hiperparámetros de clasificación de texto

En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros del algoritmo de entrenamiento de clasificación de textos proporcionado por Amazon SageMaker AI.

> **Note**
>
> Aunque algunos de los parámetros son comunes entre los modos de clasificación de texto y Word2Vec, es posible que tenga significados diferentes en función del contexto.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`mode`	El modo de capacitación. Obligatorio Valores válidos: `supervised`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`buckets`	La cantidad de buckets hash que se va a utilizar para n-gramas de palabras. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 2000000
`early_stopping`	Decidir si detener la capacitación si la precisión de validació n no mejora después de un número de fechas de inicio de `patience`. Tenga en cuenta que se requiere un canal de validación si se utiliza una parada temprana. Opcional Valores válidos: (booleano) `True` o `False` Valor predeterminado: `False`
`epochs`	El número máximo de pasadas completas en los datos de capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5
`learning_rate`	El tamaño del paso usado para actualizaciones de parámetros. Opcional Valores válidos: número flotante positivo Valor predeterminado: 0.05

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`min_count`	Las palabras que aparecen menos de `min_count` veces se descartan. Opcional Valores válidos: número entero no negativo Valor predeterminado: 5
`min_epochs`	El número mínimo de fechas de inicio que debe capacitarse antes de invocar la lógica de detención temprana. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5
`patience`	El número de fechas de inicio que se debe esperar antes de la aplicación de la detención temprana cuando no se produce ningún avance en el conjunto de validación. Solo se usa cuando `early_stopping` es `True`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 4
`vector_dim`	La dimensión de la capa de integración. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 100

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`word_ngrams`	El número de características de n-gramas de palabras que se va a utilizar. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 2

Ajuste un modelo BlazingText

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo BlazingText

El algoritmo BlazingText Word2Vec (`skipgram`cbow, y los `batch_skipgram` modos) informa sobre una sola métrica durante el entrenamiento:. `train:mean_rho` Esta métrica se computa en conjuntos de datos de WS-353 de similitud de palabras. Al ajustar los valores del hiperparámetro para el algoritmo Word2Vec, utilice esta métrica como la métrica objetiva.

El algoritmo de clasificación de BlazingText textos (`supervised`modo) también informa sobre una única métrica durante el entrenamiento: la. `validation:accuracy` Al ajustar los valores del hiperparámetro para el algoritmo de clasificación de texto, utilice estas métricas como la métrica objetiva.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`train:mean_rho`	La ro media (coeficiente de correlación de clasificación de Spearman) en conjuntos de datos de WS-353 de similitud de palabras	Maximizar
`validation:accuracy`	La precisión de clasificación en el conjunto de datos de validación especificado por el usuario	Maximizar

Hiperparámetros ajustables BlazingText

Hiperparámetros ajustables para el algoritmo Word2Vec

Ajuste un modelo BlazingText Word2Vec de Amazon SageMaker AI con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros con el mayor impacto en métricas objetivas de Word2Vec son: `mode`, `learning_rate`, `window_size`, `vector_dim` y `negative_samples`.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Rangos o valores recomendados
`batch_size`	`IntegerParameterRange`	[8-32]
`epochs`	`IntegerParameterRange`	[5-15]
`learning_rate`	`ContinuousParameterRange`	MinValue: 0,005,: 0,01 MaxValue
`min_count`	`IntegerParameterRange`	[0-100]
`mode`	`CategoricalParameterRange`	`['batch_skipgram', 'skipgram', 'cbow']`
`negative_samples`	`IntegerParameterRange`	[5-25]

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Rangos o valores recomendados
sampling_threshold	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0001, MaxValue 0,001
vector_dim	IntegerParameterRange	[32-300]
window_size	IntegerParameterRange	[1-10]

Hiperparámetros ajustables para el algoritmo de clasificación de texto

Ajuste un modelo de clasificación de BlazingText texto de Amazon SageMaker AI con los siguientes hiperparámetros.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Rangos o valores recomendados
buckets	IntegerParameterRange	[1000000-10000000]
epochs	IntegerParameterRange	[5-15]
learning_rate	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,005, MaxValue: 0,01
min_count	IntegerParameterRange	[0-100]
vector_dim	IntegerParameterRange	[32-300]
word_ngrams	IntegerParameterRange	[1-3]

Algoritmo Asignación latente de Dirichlet (LDA)

El algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA) de Amazon SageMaker AI es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que intenta describir un conjunto de observaciones como una mezcla de distintas categorías. LDA se utiliza normalmente para detectar un número especificado por el usuario de temas compartidos por los documentos dentro de un cuerpo de textos. Aquí, cada observación es un documento, las características son la presencia (o recuento de apariciones) de cada palabra

y las categorías son los temas. Puesto que el método no se supervisa, los temas no se especifican inicialmente y no se garantiza que se sigan los procedimientos de categorización naturales de los documentos. Los temas se aprenden como una distribución de probabilidad a través de las palabras que se generan en cada documento. Cada documento, a su vez, se describe como una combinación de temas.

El contenido exacto de dos documentos con combinaciones de temas similares no será el mismo. Sin embargo, en general, se puede esperar que estos documentos usen con más frecuencia un subconjunto compartido de palabras que cuando se compara con un documento de una combinación de temas diferentes. Esto permite a LDA detectar estos grupos de palabras y utilizaros para formar temas. A continuación mostramos un ejemplo muy sencillo, a partir de un conjunto de documentos en los que las únicas palabras que aparecen en ellos son: comer, dormir, jugar, maullar y ladrar, LDA produciría temas como estos:

Tema	comer	dormir	jugar	maullar	ladrar
Tema 1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.0
Tema 2	0.2	0.1	0.4	0.0	0.3

Puede deducir que los documentos que tienen una mayor probabilidad de formar parte del Tema 1 tienen que ver con los gatos (que es más probable que maúllen y duerman) y es más probable que los documentos que formen parte del tema 2 tengan que ver con los perros (que prefieren jugar y ladrar). Puede encontrar estos temas a pesar de que las palabras "perro" y "gato" no aparezcan nunca en ninguno de los textos.

Temas

- Elección entre Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Neural Topic Model (NTM)
- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo LDA
- Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo LDA
- Cuadernos de muestra de LDA
- Funcionamiento de LDA
- Hiperparámetros de LDA
- Ajustar un modelo LDA

Elección entre Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Neural Topic Model (NTM)

Los modelos temáticos se utilizan comúnmente para producir temas a partir de corpus que (1) encapsulan de manera uniforme el significado semántico y (2) describen bien los documentos. Por lo tanto, los modelos de temas tienen como objetivo minimizar la perplejidad y maximizar la uniformidad de los temas.

La perplejidad es una métrica intrínseca de evaluación del modelado del lenguaje que mide la inversa de la probabilidad media geométrica por palabra en los datos de la prueba. Una puntuación de perplejidad más baja indica un mejor rendimiento de generalización. Las investigaciones han demostrado que la probabilidad calculada por palabra a menudo no se ajusta al juicio humano, y puede no estar correlacionada en absoluto, por lo que se ha introducido la uniformidad temática. Cada tema deducido del modelo consta de palabras, y la uniformidad entre los temas se calcula con las N palabras principales del modelo para ese tema concreto. Suele definirse como el promedio o la mediana de las puntuaciones de similitud de palabras por pares de las palabras de ese tema; por ejemplo, información mutua puntual (PMI). Un modelo prometedor genera temas uniformes o temas con puntuaciones altas de uniformidad temática.

Si bien el objetivo es formar un modelo temático que minimice la perplejidad y maximice la uniformidad temática, a menudo existe un equilibrio entre el LDA y el NTM. Una investigación reciente de Amazon (Dinget y otros, 2018) ha demostrado que el NTM puede lograr una alta uniformidad temática, pero el LDA, entrenado con un muestreo fragmentado de Gibbs, logra una mayor perplejidad. Existe un equilibrio entre la perplejidad y la uniformidad de los temas. Desde el punto de vista práctico, si hablamos de hardware y de potencia de computación, el hardware NTM de SageMaker es más flexible que el LDA y se puede escalar mejor, ya que NTM puede ejecutarse en la CPU y la GPU y se puede paralelizar en varias instancias de GPU, mientras que el LDA solo admite el entrenamiento con CPU en una sola instancia.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo LDA
- Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo LDA
- Cuadernos de muestra de LDA
- Funcionamiento de LDA
- Hiperparámetros de LDA
- Ajustar un modelo LDA

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo LDA

LDA espera que se proporcionen datos sobre el canal de capacitación y admite de forma opcional un canal de prueba, que se puntúa mediante el modelo final. LDA es compatible con los formatos de archivo `recordIO-wrapped-protobuf` (denso y disperso) y `CSV`. Para `CSV`, los datos deben ser densos y tener la dimensión igual a número de registros * tamaño del vocabulario. Es posible capacitar la LDA en File o Pipe al utilizar recordIO-wrapped protobuf, pero solo en modo de archivo para el formato `CSV`.

Para la inferencia, se admiten los tipos de contenido `text/csv`, `application/json` y `application/x-recordio-protobuf`. Es posible pasar los datos dispersos para `application/json` y `application/x-recordio-protobuf`. La inferencia de LDA devuelve predicciones `application/json` o `application/x-recordio-protobuf` , que incluyen el vector `topic_mixture` para cada observación.

Para obtener más información sobre los formatos de capacitación e inferencia, consulte los Cuadernos de muestra de LDA.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo LDA

Actualmente, LDA solo es compatible con la capacitación de CPU de una instancia. Se recomiendan las instancias de CPU para el alojamiento o la inferencia.

Cuadernos de muestra de LDA

Para consultar un cuaderno de muestra donde se vea cómo entrenar al algoritmo Latent Dirichlet Allocation de SageMaker AI en un conjunto de datos y cómo implementar el modelo entrenado para realizar inferencias en las combinaciones de temas en documentos de entrada, consulte An Introduction to SageMaker AI LDA. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de cuadernos de Jupyter que pueda utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker AI, consulte Instancias de Amazon SageMaker Notebook. Una vez que haya creado una instancia de cuaderno y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker AI para ver una lista de todas las muestras de SageMaker AI. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Funcionamiento de LDA

Amazon SageMaker AI LDA es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que intenta describir un conjunto de observaciones como una combinación de categorías distintas. Estas categorías

son por sí mismas una distribución de probabilidad sobre las características. LDA es un modelo de probabilidad generativo, lo que significa que intenta proporcionar un modelo para la distribución de salidas y entradas basado en variables latentes. Esto se opone a los modelos discriminatorios, que intentan aprender cómo mapear entradas en salidas.

Puede utilizar LDA para una serie de tareas, desde agrupar en clústeres clientes según las compras de productos hasta realizar un análisis armónico automático de la música. Sin embargo, normalmente se asocia al modelado de temas en los cuerpos de texto. Se hace referencia a las observaciones como documentos. Se hace referencia al conjunto de características como vocabulario. Se hace referencia a una característica como a una palabra. Se hace referencia a las categorías resultantes como temas.

> **Note**
>
> La lematización aumenta significativamente la precisión y el desempeño del algoritmo. Considere realizar el procesamiento previo de cualquier datos de texto de entrada. Para obtener más información, consulte Stemming and lemmatization.

El modelo LDA se define mediante dos parámetros:

- α: una estimación anterior sobre la probabilidad del tema (es decir, la frecuencia media con la que aparece cada tema en un documento determinado).
- β: una recopilación de temas k en los que a cada tema se le proporciona una distribución de probabilidad sobre el vocabulario utilizado en un cuerpo de documentos, a lo que también se le llama "distribución de tema-palabra".

LDA es un modelo "bolsa continua de palabras", que significa que el orden de las palabras no es significativo. LDA es una modelo generativo en el que se genera cada documento palabra por palabra eligiendo una combinación de temas θ ~ Dirichlet(α).

Realice el siguiente procedimiento en cada palabra del documento:

- Elegir un tema z ~ Multinomial(θ)
- Elija la distribución tema-palabra correspondiente β_z.
- Dibuje una palabra w ~ Multinomial(β_z).

Cuando se realiza la capacitación del modelo, el objetivo es encontrar los parámetros α y β, que maximizan la probabilidad de que el modelo genere el cuerpo de textos.

Los métodos más populares para la estimación del modelo LDA utilizan el muestreo Gibbs o las técnicas de maximización de expectativas (EM, del inglés Expectation Maximization). Amazon SageMaker AI LDA utiliza la descompensación espectral del tensor. Esto proporciona varias ventajas:

- Garantías teóricas sobre los resultados. Se garantiza que el método EM estándar converge solo de forma óptima en local, que normalmente suele ser de poca calidad.
- Lamentablemente en paralelo. El trabajo puede dividirse en documentos de entrada de inferencia y capacitación. Los enfoques de muestreo de Gibbs y método EM pueden paralelizarse, pero no tan fácilmente.
- Rápido. Aunque el método EM dispone de un costo bajo de iteración, está preparado para velocidades bajas de convergencia. El muestreo de Gibbs está también sujeto a velocidades bajas de convergencia y también requiere un gran número de muestras.

En líneas generales, el algoritmo de descomposición del tensor sigue este proceso:

1. El objetivo es calcular la descomposición espectral de un tensor V x V x V, que resume los momentos de los documentos en nuestro corpus. V es el tamaño del vocabulario (es decir, el número de palabras distintas en todos los documentos). Los componentes espectrales de este tensor son los parámetros LDA α y β, que maximizan la probabilidad general del cuerpo de documentos. Sin embargo, puesto que el tamaño del vocabulario suele ser grande, este tensor V x V x V es demasiado grande para almacenarlo en memoria.
2. En su lugar, utiliza una matriz de momento V x V, que es la análoga bidimensional del tensor del paso 1, para buscar una matriz de blanqueamiento de la dimensión V x k. Esta matriz puede utilizarse para convertir la matriz de momento V x V en una matriz de identidad k x k. k es el número de temas en el modelo.
3. Esta misma matriz de blanqueamiento puede utilizarse para buscar un tensor k x k x k más pequeño. Cuando se descompone espectralmente, este tensor dispone de componentes que tienen una relación sencilla con los componentes del tensor V x V x V.
4. Los mínimos cuadrados alternantes se utilizan para descomponer el tensor k x k x k más pequeño. Esto proporciona una mejora sustancial en el consumo de memoria y la velocidad. Los parámetros α y β pueden encontrarse mediante el "desblanqueamiento" de estas salidas en la descomposición espectral.

Después de que se hayan encontrado los parámetros del modelo LDA, puede buscar las combinaciones de temas para cada documento. Utilice Stochastic Gradient Descent para optimizar la función de probabilidad de la observación de una combinación de temas determinada correspondiente a estos datos.

La calidad de los temas se puede mejorar aumentando el número de temas que buscar en una capacitación y, a continuación, filtrando los que tienen una peor calidad. De hecho, esto se hace de forma automática en SageMaker AI LDA: se procesa un 25 % más de temas y solo se devuelven los que tienen las distribuciones a priori de Dirichlet de mayor tamaño asociadas. Para realizar un análisis y filtrado del tema más avanzado, puede aumentar el recuento de temas y modificar el modelo LDA resultante de la siguiente manera:

```
> import mxnet as mx
> alpha, beta = mx.ndarray.load('model.tar.gz')
> # modify alpha and beta
> mx.nd.save('new_model.tar.gz', [new_alpha, new_beta])
> # upload to S3 and create new SageMaker model using the console
```

Para obtener información sobre los algoritmos de LDA y la implementación de SageMaker AI, consulte los siguientes documentos:

- Animashree Anandkumar, Rong Ge, Daniel Hsu, Sham M Kakade y Matus Telgarsky. Tensor Decompositions for Learning Latent Variable Models, Journal of Machine Learning Research, 15:2773–2832, 2014.
- David M Blei, Andrew Y Ng y Michael I Jordan. Asignación latente de Dirichlet (LDA) Journal of Machine Learning Research, 3(ene):993–1022, 2003.
- Thomas L Griffiths y Mark Steyvers. Finding Scientific Topics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(supl. 1):5228–5235, 2004.
- Tamara G Kolda y Brett W Bader. Tensor Decompositions and Applications. SIAM Review, 51(3):455–500, 2009.

Hiperparámetros de LDA

En la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar hiperparámetros específicos de algoritmos como mapeos de cadena a cadena. En la siguiente tabla, aparecen los hiperparámetros para el algoritmo de entrenamiento LDA proporcionado por Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, consulte Funcionamiento de LDA.

Nombre del parámetro	Descripción
num_topics	El número de temas de LDA para buscar en los datos. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
feature_dim	El tamaño del vocabulario del cuerpo de documentos de entrada. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
mini_batch_size	El número total de documentos en el cuerpo de documentos de entrada. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
alpha0	Suposición inicial del parámetro de concentración: la suma de los elementos de Dirichlet anterior. Es más probable que los valores pequeños generen combinaciones de temas dispersos y los valores grandes (superiores a 1,0) generen combinaciones más uniformes. Opcional Valores válidos: número flotante positivo Valor predeterminado: 1.0
max_restarts	El número de reinicios que realizar durante la fase de descomposición espectral de mínimos cuadrados alternant es (ALS) del algoritmo. Se puede utilizar para buscar mejor el mínimo local de calidad a costa de una computación adicional, pero normalmente no debe ajustarse. Opcional

Nombre del parámetro	Descripción
	Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10
`max_iterations`	El número máximo de iteraciones que realizar durante la fase ALS del algoritmo. Se puede utilizar para buscar mejor el mínimo de calidad a costa de una computación adicional, pero normalmente no debe ajustarse. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1000
`tol`	Tolerancia a errores del destino para la fase ALS del algoritmo . Se puede utilizar para buscar mejor el mínimo de calidad a costa de una computación adicional, pero normalmente no debe ajustarse. Opcional Valores válidos: número flotante positivo Valor predeterminado: 1e-8

Ajustar un modelo LDA

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

LDA es un algoritmo de modelado de temas no supervisado que intenta describir un conjunto de observaciones (documentos) como una combinación de categorías (temas) distintas. La métrica "probabilidad de registro por palabra" (PWLL) mide la probabilidad de que un conjunto de temas

aprendidos (un modelo LDA) describe de forma precisa un conjunto de datos de documento de prueba. Valores más altos de PWLL indican que es más probable que los datos de prueba se describan en el modelo LDA.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo LDA

El algoritmo LDA informa sobre en una única métrica durante la capacitación: `test:pwll`. Al ajustar un modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica	Descripción	Dirección de optimización
`test:pwll`	Probabilidad de registro por palabra en el conjunto de datos de prueba. La probabilidad de que el conjunto de datos de prueba sea descrito con exactitud por el modelo aprendido LDA.	Maximizar

Hiperparámetros de LDA ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo de LDA. Los hiperparámetros `alpha0` y `num_topics` pueden afectar a la métrica objetivo LDA (`test:pwll`). Si aún no conoce los valores óptimos para estos hiperparámetros, que maximizan la probabilidad de registro por palabra y producen un modelo LDA preciso, un ajuste de modelo LDA automático puede ayudar a encontrarlos.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`alpha0`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0.1, MaxValue: 10
`num_topics`	IntegerParameterRanges	MinValue: 1, MaxValue: 150

Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM)

Amazon SageMaker AI NTM es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que se utiliza para organizar un corpus de documentos en temas que contienen agrupaciones de palabras en función de su distribución estadística. Los documentos que contienen presencias frecuentes de palabras como "moto", "coche", "tren", "distancia" y "velocidad", es probable que compartan un tema de "transporte", por ejemplo. El modelado de temas se puede utilizar para clasificar o resumir documentos en función de los temas detectados o para recuperar información o contenido recomendado en función de similitudes por tema. Los temas de documentos que aprende NTM son caracterizado como una representación latente porque los temas se infieren a partir de las distribuciones de palabras observadas en el corpus. La semántica de los temas se infiere normalmente mediante el examen de las palabras más importantes que contienen. Puesto que el método no es supervisado, se especifican previamente solo los números de temas, no los propios temas. Además, no se garantiza que los temas sigan los procedimientos de categorización naturales de los documentos.

Los modelos de temas proporcionan una forma de visualizar contenido de un gran cuerpo de documentos en términos de temas aprendidos. Los documentos relevantes para cada tema deben indexarse o buscarse en función de las etiquetas de temas blandas. Las representaciones latentes de documentos pueden utilizarse para buscar documentos similares en el espacio del tema. También puede utilizar las representaciones latentes de documentos que aprende el modelo del tema para la entrada en otro algoritmo supervisado como un clasificador de documentos. Puesto que se prevé que las representaciones latentes de documentos capturen la semántica de los documentos subyacentes, se espera que los algoritmos basados en parte en estas representaciones tengan un mejor rendimiento que los basados solo en características léxicas.

Si bien puede utilizar los algoritmos NTM y LDA de Amazon SageMaker AI para el modelado de temas, son algoritmos distintos y se espera que produzcan resultados diferentes en los mismos datos de entrada.

Para obtener más información sobre las operaciones matemáticas que se encuentran detrás de NTM, consulte Inferencia variacional neuronal para el procesamiento de texto.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo NTM
- Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo NTM
- Bloc de notas de muestra de NTM
- Hiperparámetros de NTM

- Ajustar un modelo NTM
- Formatos de respuesta de NTM

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo NTM

El modelo de temas neuronales de Amazon SageMaker AI admite cuatro canales de datos: tren, validación, prueba y auxiliar. Los canales de datos de validación, prueba y auxiliar son opcionales. Si especifica cualquiera de estos canales opcionales, establezca el valor del `S3DataDistributionType` parámetro para ellos `FullyReplicated`. Si proporciona datos de validación, la pérdida en estos datos se registra en cada fecha de inicio y el modelo detiene la capacitación cuando detecta que esa pérdida de validación no mejora. Si no proporciona datos de validación, el algoritmo detiene los datos basados anteriormente en la capacitación, pero esto puede ser menos eficiente. Si proporciona datos de prueba, el algoritmo informa de la pérdida de prueba del modelo final.

Los canales de datos de capacitación, validación y prueba para NTM admiten `recordIO-wrapped-protobuf` (denso y disperso) y formatos de archivo `CSV`. Para el formato `CSV`, cada fila debe representarse densamente con recuentos de cero para las palabras no presentes en el documento correspondiente y tener la dimensión igual a: (número de registros) * (tamaño de vocabulario). Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos con datos con formato `recordIO-wrapped-protobuf` o `CSV`. El canal auxiliar se utiliza para suministrar un archivo de texto que contiene vocabulario. Al proporcionar el archivo de vocabulario, los usuarios pueden ver las palabras principales de cada uno de los temas impresas en el registro en lugar de su número entero IDs. Tener el archivo de vocabulario también permite a NTM calcular puntuaciones de Coherencia del tema de incrustación de palabra (WETC), una nueva métrica que se muestran en el registro que captura similitud entre las primeras palabras en cada tema de forma eficaz. La `ContentType` correspondiente al canal auxiliar es`text/plain`, en la que cada línea contiene una sola palabra, en el orden correspondiente al número entero IDs proporcionado en los datos. El archivo de vocabulario debe tener el nombre `vocab.txt` y actualmente solo se admite la codificación UTF-8.

Para la inferencia, se admiten los tipos de contenido `text/csv`, `application/json`, `application/jsonlines` y `application/x-recordio-protobuf`. Es posible pasar los datos dispersos para `application/json` y `application/x-recordio-protobuf`. La inferencia de NTM devuelve predicciones `application/json` o `application/x-recordio-protobuf` , que incluyen el vector `topic_weights` para cada observación.

Consulte la entrada del blog para obtener más detalles sobre el uso del canal auxiliar y las puntuaciones del WETC. Para obtener más información acerca de cómo calcular la puntuación

WETC, consulte Modelado de temas neuronales consciente de la coherencia. Usamos el WETC por pares descrito en este paper para el Amazon SageMaker AI Neural Topic Model.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de respuesta de NTM para inferencia y Bloc de notas de muestra de NTM.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo NTM

La capacitación de NTM admite tanto los tipos de instancia de GPU como de CPU. Recomendamos las instancias de GPU, pero para determinadas cargas de trabajo, las instancias de CPU pueden generar costos de capacitación inferiores. Las instancias de CPU deben ser suficientes para la inferencia. El algoritmo NTM admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5 para el entrenamiento y la inferencia.

Bloc de notas de muestra de NTM

Para ver un ejemplo de cuaderno que utiliza el algoritmo NTM de SageMaker IA para descubrir temas en documentos a partir de una fuente de datos sintética en la que se conoce la distribución de los temas, consulte la Introducción a las funciones básicas de la NTM. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Hiperparámetros de NTM

En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros que puede configurar para el algoritmo Amazon SageMaker AI Neural Topic Model (NTM).

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`feature_dim`	El tamaño del vocabulario del conjunto de datos. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo (mín.: 1, máx.: 1,000,000)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_topics	El número de temas necesarios. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo (mín.: 2, máx.: 1000)
batch_norm	Si utilizar la normalización por lotes durante la capacitación. Opcional Valores válidos: True o False Valor predeterminado: false
clip_gradient	La magnitud máxima para cada componente de gradiente. Opcional Valores válidos: número flotante (mín.: 1e-3) Valor predeterminado: infinito
encoder_layers	El número de capas en el codificador y el tamaño de salida de cada capa. Cuando se establezca en auto, el algoritmo usará dos capas de tamaños 3 x num_topics y 2 x num_topics respectivamente. Opcional Valores válidos: lista separada por comas de números enteros positivos o auto Valor predeterminado: auto

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`encoder_layers_activation`	La función de activación a utilizar en las capas del codificador. Opcional Valores válidos: • `sigmoid`: Función sigmoide • `tanh`: Tangente hiperbólica • `relu`: Unidad lineal rectificada Valor predeterminado: `sigmoid`
`epochs`	Número máximo de iteraciones en los datos de capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo (mín.: 1) Valor predeterminado: 50
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje para el optimizador. Opcional Valores válidos: número flotante (mín.: 1e-6, máx.: 1,0) Valor predeterminado: 0.001
`mini_batch_size`	El número de ejemplos en cada mini lote. Opcional Valores válidos: número entero positivo (mín.: 1, máx.: 10000) Valor predeterminado: 256

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_patience_epochs	El número de fechas de inicio sucesivas en la que se evalúa el criterio de detención temprana. La detención temprana se activa cuando se produce el cambio en la función de pérdida cae por debajo del especificado tolerance en el último num_patience_epochs número de fechas de inicio. Para deshabilitar la detención temprana, establezca num_patience_epochs en un valor superior a epochs. Opcional Valores válidos: número entero positivo (mín.: 1) Valor predeterminado: 3
optimizer	El optimizador a utilizar para la capacitación. Opcional Valores válidos: • sgd: descenso de gradiente estocástico • adam: estimación de momento adaptativa • adagrad: Algoritmo de gradiente adaptativo • adadelta: Un algoritmo de tasa de aprendizaje adaptativa • rmsprop: Root mean square propagation Valor predeterminado: adadelta
rescale_gradient	El factor de reescalado para el gradiente. Opcional Valores válidos: número flotante (mín.: 1e-3, máx.: 1,0) Valor predeterminado: 1.0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`sub_sample`	La fracción de los datos de capacitación que se van a muestrear para capacitación por fecha de inicio. Opcional Valores válidos: número flotante (mín.: 0,0, máx.: 1,0) Valor predeterminado: 1.0
`tolerance`	El cambio relativo máximo en la función de pérdida. La detención temprana se activa cuando se produce el cambio en la función de pérdida cae por debajo de este valor en el último `num_patience_epochs` número de fechas de inicio. Opcional Valores válidos: número flotante (mín.: 1e-6, máx.: 0,1) Valor predeterminado: 0.001
`weight_decay`	El coeficiente de degradación de ponderación. Agrega la regularización L2. Opcional Valores válidos: número flotante (mín.: 0,0, máx.: 1,0) Valor predeterminado: 0,0

Ajustar un modelo NTM

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Amazon SageMaker AI NTM es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que aprende las representaciones latentes de grandes colecciones de datos discretos, como un corpus de documentos. Las representaciones latentes usan variables inferidas que no se miden directamente para modelar las observaciones en un conjunto de datos. El ajuste de modelo automático en NTM le ayuda a encontrar el modelo que minimiza la pérdida sobre los datos de capacitación o de validación. La pérdida de capacitación mide la eficacia del modelo para encajar los datos de capacitación. La pérdida de validación de mide la eficacia del modelo para generalizar a datos en los que no está capacitado. Una pérdida de capacitación baja indica que un modelo es idóneo para los datos de capacitación. Una pérdida de validación baja indica que un modelo no ha sobreajustado los datos de entrenamiento y, por tanto, debería poder modelar correctamente documentos con los que no ha sido entrenado. Normalmente, es preferible que ambas pérdidas sean pequeñas. Sin embargo, minimizar demasiado la pérdida de capacitación podría dar lugar a sobreajustes y aumentar la pérdida de validación, lo que reduciría la generalidad del modelo.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo NTM

El algoritmo NTM informa una única métrica que se calcula durante la capacitación: `validation:total_loss`. La pérdida total es la suma de la pérdida de reconstrucción y divergencia de Kullback-Leibler. Al ajustar los valores de hiperparámetro, elija esta métrica como el objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:total_loss`	Pérdida total en conjunto de validación	Minimizar

Hiperparámetros de NTM ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo de NTM. Normalmente, el ajuste de valores bajos `mini_batch_size` y pequeños `learning_rate` da como resultado pérdidas de validación inferiores, aunque puede tardarse más en capacitar. Las pérdidas de validación bajas no producen necesariamente más temas coherentes interpretados por humanos. El efecto de otros hiperparámetros en capacitación y pérdida de validación puede oscilar entre un conjunto de datos y otro. Para ver qué valores son compatibles, consulte Hiperparámetros de NTM.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`encoder_layers_activation`	CategoricalParameterRanges	["sigmoid", "tanh", "relu"]
`learning_rate`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-4,: 0.1 MaxValue
`mini_batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 16,: 2048 MaxValue
`optimizer`	CategoricalParameterRanges	["sgd", "adam", "adadelta"]
`rescale_gradient`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,1, 1,0 MaxValue
`weight_decay`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 1,0

Formatos de respuesta de NTM

Todos los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI siguen el formato de inferencia de entrada común descrito en Formatos de datos comunes: inferencia. Este tema contiene una lista de los formatos de salida disponibles para el algoritmo NTM de SageMaker IA.

Formato de respuesta JSON

```
{
    "predictions":    [
        {"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]},
        {"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]}
    ]
}
```

Formato de respuesta JSONLINES

```
{"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]}
{"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]}
```

Formato de respuesta RECORDIO

```
[
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'topic_weights': {
                keys: [],
                values: [0.25, 0.067, 0, ...]  # float32
            }
        }
    },
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'topic_weights': {
                keys: [],
                values: [0.25, 0.067, 0, ...]  # float32
            }
        }
    }
]
```

Algoritmo Object2Vec

El algoritmo Object2Vec de Amazon SageMaker AI es un algoritmo de incrustación neuronal de uso general que es altamente personalizable. Puede aprender integraciones densas de baja dimensionalidad de objetos de alta dimensionalidad. Las integraciones se aprenden de tal forma que conservan la semántica de la relación entre pares de objetos en el espacio original, en el espacio de integración. Puede utilizar las integraciones aprendidas, por ejemplo, para calcular de forma eficaz los vecinos más próximos de objetos y para visualizar clústeres naturales de objetos relacionados en espacio de baja dimensionalidad. También puede utilizar las integraciones como características de los objetos correspondientes en las tareas supervisadas posteriores, como, por ejemplo, clasificación o regresión.

Object2Vec generaliza la conocida técnica de incrustación de palabras de Word2Vec, que está optimizada en la IA. SageMaker BlazingText algoritmo Para ver una entrada de blog en la que se explica cómo aplicar Object2Vec a algunos casos de uso prácticos, consulte Introducción a Amazon SageMaker AI Object2Vec.

Temas

- Interfaz de E/S para el algoritmo Object2Vec
- Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo Object2Vec
- Cuadernos de ejemplo de Object2Vec
- Cómo funciona Object2Vec
- Object2Vec Hyperparameters
- Ajuste de un modelo Object2Vec
- Formatos de datos para la capacitación de Object2Vec
- Formato de datos para inferencia de Object2Vec
- Integraciones de codificador para Object2Vec

Interfaz de E/S para el algoritmo Object2Vec

Puede utilizar Object2Vec en varios tipos de datos de entrada, incluidos los ejemplos siguientes:

Tipo de datos de entrada	Ejemplo
Pares frase-frase	“Un partido de fútbol con varios hombres jugando”. y “Algunos hombres practicando deporte”.
Pares de etiquetas-secuencia	Las etiquetas de género de la película “Titanic”, como “Romance” y “Drama”, y una breve descripción: "La película Titanic de James Cameron es un romance épico con mucha acción donde se narra el primer y funesto viaje inaugural del R.M.S. Titanic”. Fue el navío más lujoso de su época, un barco de ensueño, que acabó llevando a más de 1500 personas a su muerte en las aguas heladas del Atlántico Norte, en la madrugada del 15 de abril de 1912".
Pares de cliente-cliente	El ID de cliente Jane y el ID de cliente de Jackie.

Tipo de datos de entrada	Ejemplo
Pares de producto-producto	El ID de producto de fútbol americano e ID de producto de baloncesto.
Pares de revisión de elemento-elemento de usuario	El ID de un usuario y los productos que ha comprado como, por ejemplo, manzanas, peras y naranjas.

Para transformar los datos de entrada en los formatos admitidos, debe preprocesarlos. Actualmente, Object2Vec admite nativamente dos tipos de entradas:

- Un token discreto, que se representa como una lista de un único `integer-id`. Por ejemplo, `[10]`.
- Una secuencia de tokens discretos, que se representa como una lista de `integer-ids`. Por ejemplo, `[0,12,10,13]`.

El objeto en cada par puede ser asimétrico. Por ejemplo, los pares pueden ser (token, secuencia) o (token, token) o (secuencia, secuencia). Para las entradas de token, el algoritmo admite integraciones simples como codificadores compatibles. Para secuencias de vectores de token, el algoritmo admite lo siguiente como codificadores:

- Integraciones medias-agrupadas
- Redes neuronales convolucionales jerárquicas (), CNNs
- Memoria bidireccional a largo plazo (Bi) multicapa LSTMs

La etiqueta de entrada de cada par puede ser una de las siguientes:

- Una etiqueta categórica que expresa la relación entre los objetos del par.
- Una puntuación que expresa el grado de la similitud entre los dos objetos.

Para etiquetas categóricas usadas en clasificación, el algoritmo soporta la función de pérdida entropía cruzada. Para etiquetas basadas en calificaciones/puntuación usadas en regresión, el algoritmo admite la función de pérdida de error cuadrático medio (MSE). Especifique estas funciones de pérdida con el hiperparámetro `output_layer` al crear el trabajo de capacitación de modelo.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo Object2Vec

El tipo de instancia Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que utilice dependerá de si está entrenando o ejecutando inferencias.

Cuando capacite un modelo mediante el algoritmo Object2Vec en una CPU, comience por una instancia ml.m5.2xlarge. Para capacitaciones en una GPU, comience por una instancia ml.p2.xlarge. Si el entrenamiento dura demasiado en esta instancia, puede usar una instancia más grande. En la actualidad, el algoritmo Object2Vec solo puede entrenar en una máquina. Sin embargo, sí ofrece soporte para múltiples. GPUs El algoritmo Object2Vec admite las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5 para el entrenamiento y la inferencia.

Para la inferencia con un modelo Object2Vec que tiene una red neuronal profunda, recomendamos que se use la instancia de GPU ml.p3.2xlarge. Debido a la escasez de memoria de GPU, la variable de entorno `INFERENCE_PREFERRED_MODE` se puede especificar para su optimización en cuanto a si la red de inferencia the section called “Optimización de GPU: clasificación o regresión” o the section called “Optimización de GPU: integraciones de codificador” se carga en GPU.

Cuadernos de ejemplo de Object2Vec

- Using Object2Vec to Encode Sentences into Fixed Length Embeddings

Cómo funciona Object2Vec

Al utilizar el algoritmo Object2Vec de Amazon SageMaker AI, se sigue el flujo de trabajo estándar: se procesan los datos, se entrena el modelo y se producen inferencias.

Temas

- Paso 1: Procesar datos
- Paso 2: Capacitar un modelo
- Paso 3: Producir inferencias

Paso 1: Procesar datos

Durante el procesamiento previo, convierta los datos al formato de archivo de texto Líneas de JSON especificado en Formatos de datos para la capacitación de Object2Vec. Para obtener la máxima precisión durante la capacitación, mezcle de forma aleatoria los datos antes de introducirlos en el modelo. El modo en que genera las permutaciones aleatorias depende del lenguaje. Para Python, podría utilizar `np.random.shuffle`; para Unix, `shuf`.

Paso 2: Capacitar un modelo

El algoritmo SageMaker AI Object2Vec tiene los siguientes componentes principales:

- Dos canales de entrada: los canales de entrada toman como entradas un par de objetos del mismo tipo o de tipos diferentes y los pasan a codificadores independientes y personalizables.
- Dos codificadores: los codificadores enc0 y enc1 convierten cada uno de los objetos en un vector de integración de longitud fija. Luego las integraciones codificadas de los objetos del par se transfieren a un comparador.
- Un comparador: el comparador compara las incrustaciones de diferentes maneras y genera puntuaciones que indican la fuerza de la relación entre los objetos emparejados. En la puntuación obtenida para un par de frases. Por ejemplo, 1 indica una relación estrecha entre un par de frases y 0 representa una relación menos fuerte.

Durante la capacitación, el algoritmo acepta pares de objetos y sus etiquetas de relación o puntuaciones como entradas. Los objetos de cada par pueden ser de diferentes tipos, tal y como se ha descrito anteriormente. Si las entradas a ambos codificadores están compuestas por las mismas unidades de nivel de token, puede utilizar una capa de integración de token compartida estableciendo el hiperparámetro `tied_token_embedding_weight` en `True` al crear el trabajo de capacitación. Esto es posible, por ejemplo, al comparar frases que tienen ambas unidades de nivel de token de palabra. Para generar muestras negativas a una velocidad especificada, establezca el hiperparámetro `negative_sampling_rate` en la proporción deseada de muestras negativas a positivas. Este hiperparámetro acelera el aprendizaje de cómo distinguir entre las muestras positivas observada en los datos de capacitación y las muestras negativas que no es probable que se observen.

Se pasan pares de objetos a través de codificadores personalizables e independientes que son compatibles con los tipos de entrada de objetos correspondientes. Los codificadores convierten cada uno de los objetos de un par en un vector de integración de longitud fija de igual longitud. El par de vectores se transfieren a un operador comparador, que combina los vectores en un solo vector con el valor especificado en el hiperparámetro `comparator_list`. Luego, el vector montado pasa por una capa perceptron multicapa (MLP), que produce una salida que la función de pérdida compara con las etiquetas que se han proporcionado. Esta comparación evalúa la fuerza de la relación entre los objetos del par, según prevé el modelo. En la siguiente figura se muestra este flujo de trabajo.



Arquitectura del algoritmo Object2Vec desde entradas de datos hasta puntuaciones

Paso 3: Producir inferencias

Una vez que el modelo está capacitado, puede utilizar el codificador capacitado para preprocesar los objetos de entrada o para realizar dos tipos de inferencia:

- Para convertir objetos de entrada de singleton en integraciones de longitud fija mediante el codificador correspondiente
- Para predecir la etiqueta de relación o puntuación entre un par de objetos de entrada

El servidor de inferencia descubre automáticamente cuál de los tipos es solicitado en función de los datos de entrada. Para obtener las integraciones como salida, proporcione una única entrada. Para predecir la etiqueta de relación o puntuación, proporcione ambas entradas del par.

Object2Vec Hyperparameters

En la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar hiperparámetros específicos del algoritmo como mapas. string-to-string En la siguiente tabla se muestran los hiperparámetros para el algoritmo de capacitación Object2Vec.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`enc0_max_seq_len`	La longitud de secuencia máxima para el codificador enc0. Obligatorio Valores válidos: 1 ≤ entero ≤ 5000
`enc0_vocab_size`	El tamaño de vocabulario de tokens enc0. Obligatorio Valores válidos: 2 ≤ entero ≤ 3 000 000
`bucket_width`	La diferencia permitida entre la longitud de la secuencia de datos cuando el almacenamiento en buckets está habilitado. Para habilitar el almacenamiento en buckets, especifique un valor distinto de cero para este parámetro. Opcional Valores válidos: 0 ≤ entero ≤ 100 Valor predeterminado: 0 (no bucketing)
`comparator_list`	Una lista que se utiliza para personalizar la forma en que se comparan dos integraciones. La capa de operador comparado r de Object2Vec toma las codificaciones de ambos codificad ores como entradas y genera un único vector. Este vector es una concatenación de subvectores. Los valores de cadena transferidos a la `comparator_list` y el orden en que se pasan determinan cómo se montan estos subvectores. Por ejemplo, si `comparator_list="hadamard, concat"` , el operador comparador crea el vector concatenando el producto

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Hadamard de dos codificaciones y la concatenación de dos codificaciones. Si, por el contrario, `comparator_list="hadamard"` , el comparador vector construirá el vector como el producto hadamard de solo dos codificaciones. Opcional Valores válidos: cadena que contiene cualquier combinación de los nombres de los tres operadores binarios: `hadamard`, `concat` o `abs_diff`. El algoritmo Object2Vec necesita actualmente que las dos codificaciones de vectores tengan la misma dimensión. Estos operadores producir los subvectores tal y como se indica a continuación: • `hadamard`: crea un vector como el producto Hadamard (algebraico) de dos codificaciones. • `concat`: crea un vector como la concatenación de dos codificaciones. • `abs_diff`: crea un vector como la diferencia absoluta entre dos codificaciones. Valor predeterminado: `"hadamard, concat, abs_diff"`
`dropout`	La probabilidad de abandono para capas de red. Dropout es una forma de regularización utilizada en redes neuronales que reduce el sobreajuste recortando las neuronas codependientes. Opcional Valores válidos: 0,0 ≤ flotante ≤ 1,0 Valor predeterminado: 0,0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping_patience`	El número de fechas de inicio consecutivas sin mejora permitida antes de que se aplique una detención temprana. La mejora se define con el hiperparámetro `early_stopping_tolerance` . Opcional Valores válidos: 1 ≤ entero ≤ 5 Valor predeterminado: 3
`early_stopping_tolerance`	La reducción de la función de pérdida que un algoritmo debe conseguir entre fechas de inicio consecutivas para evitar una detención precoz después de que el número de fechas de inicio consecutivas especificado en el hiperparámetro `early_stopping_patience` concluya. Opcional Valores válidos: 0,000001 ≤ flotante ≤ 0,1 Valor predeterminado: 0,01
`enc_dim`	La dimensión de la salida de la capa de integración. Opcional Valores válidos: 4 ≤ entero ≤ 10 000 Valor predeterminado: 4096

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`enc0_network`	El modelo de red para el codificador enc0. Opcional Valores válidos: `hcnn`, `bilstm` o `pooled_embedding` • `hcnn`: una red neuronal convolucional jerárquica. • `bilstm`: red de memoria bidireccional de a corto y largo plazo (biLSTM), donde la señal se propaga hacia atrás y hacia delante en el tiempo. Se trata de una arquitectura de red neuronal recurrente (RNN) adecuada para tareas de aprendizaje secuencial. • `pooled_embedding` : calcula la media de las integraciones de todos los tokens de la entrada. Valor predeterminado: `hcnn`
`enc0_cnn_filter_width`	La anchura del filtro del codificador enc0 de la red neuronal convolucional (CNN). Condicional Valores válidos: 1 ≤ entero ≤ 9 Valor predeterminado: 3
`enc0_freeze_pretrained_embedding`	Congelar o no ponderaciones de integraciones precapacitadas enc0. Condicional Valores válidos: `True` o `False` Valor predeterminado: `True`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`enc0_layers`	El número de capas ocultas del codificador enc0. Condicional Valores válidos: `auto` o 1 ≤ entero ≤ 4 • Para `hcnn`, `auto` significa 4. • Para `bilstm`, `auto` significa 1. • En `pooled_embedding` , `auto` no tiene en cuenta el número de capas. Valor predeterminado: `auto`
`enc0_pretrained_embedding_file`	El nombre del archivo de integración de token enc0 precapacitado en el canal de datos auxiliares. Condicional Valores válidos: cadenas con caracteres alfanuméricos, guion bajo o punto. [A-Za-z0-9\._] Valor predeterminado: "" (cadena vacía)
`enc0_token_embedding_dim`	La dimensión de la salida de la capa de integración de token enc0. Condicional Valores válidos: 2 ≤ entero ≤ 1000 Valor predeterminado: 300

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`enc0_vocab_file`	El archivo de vocabulario para mapear vectores de incrustación de tokens enc0 previamente entrenados a vocabulario numérico. IDs Condicional Valores válidos: cadenas con caracteres alfanuméricos, guion bajo o punto. [A-Za-z0-9\._] Valor predeterminado: "" (cadena vacía)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`enc1_network`	El modelo de red para el codificador enc1. Si desea que el codificador enc1 use el mismo modelo de red que enc0, incluidos los valores de hiperparámetros, establezca el valor en `enc0`. **Note** Incluso cuando las redes de codificadores enc1 y enc0 tienen arquitecturas simétricas, no puede compartir valores de parámetros para estas redes. Opcional Valores válidos: `enc0`, `hcnn`, `bilstm` o `pooled_embedding` • `enc0`: modelo de red para el codificador enc0. • `hcnn`: una red neuronal convolucional jerárquica. • `bilstm`: memoria bidireccional LSTM, en que la señal se propaga hacia atrás y hacia delante en el tiempo. Se trata de una arquitectura de red neuronal recurrente (RNN) adecuada para tareas de aprendizaje secuencial. • `pooled_embedding` : promedios de las integraciones de todos los tokens en la entrada. Valor predeterminado: `enc0`
`enc1_cnn_filter_width`	La anchura de filtro del codificador enc1 CNN. Condicional Valores válidos: 1 ≤ entero ≤ 9 Valor predeterminado: 3

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`enc1_freeze_pretrained_embedding`	Congelar o no ponderaciones de integraciones precapacitadas enc1. Condicional Valores válidos: `True` o `False` Valor predeterminado: `True`
`enc1_layers`	El número de capas del codificador enc1. Condicional Valores válidos: `auto` o 1 ≤ entero ≤ 4 • Para `hcnn`, `auto` significa 4. • Para `bilstm`, `auto` significa 1. • En `pooled_embedding` , `auto` no tiene en cuenta el número de capas. Valor predeterminado: `auto`
`enc1_max_seq_len`	La longitud de secuencia máxima para el codificador enc1. Condicional Valores válidos: 1 ≤ entero ≤ 5000
`enc1_pretrained_embedding_file`	El nombre de archivo de integración del token precapacitado enc1 en el canal de datos auxiliares. Condicional Valores válidos: cadenas con caracteres alfanuméricos, guion bajo o punto. [A-Za-z0-9\._] Valor predeterminado: "" (cadena vacía)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`enc1_token_embeddi ng_dim`	La dimensión de la salida de la capa de integración de token enc1. Condicional Valores válidos: 2 ≤ entero ≤ 1000 Valor predeterminado: 300
`enc1_vocab_file`	El archivo de vocabulario para asignar incrustaciones de tokens enc1 previamente entrenadas al vocabulario. IDs Condicional Valores válidos: cadenas con caracteres alfanuméricos, guion bajo o punto. [A-Za-z0-9\._] Valor predeterminado: "" (cadena vacía)
`enc1_vocab_size`	El tamaño de vocabulario de tokens enc0. Condicional Valores válidos: 2 ≤ entero ≤ 3 000 000
`epochs`	El número de fechas de inicio a ejecutar para capacitación. Opcional Valores válidos: 1 ≤ entero ≤ 100 Valor predeterminado: 30
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje para capacitación. Opcional Valores válidos: 1,0E-6 ≤ flotante ≤ 1,0 Valor predeterminado: 0.0004

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`mini_batch_size`	El tamaño de lote en que el conjunto de datos se divide para `optimizer` durante la capacitación. Opcional Valores válidos: 1 ≤ entero ≤ 10 000 Valor predeterminado: 32
`mlp_activation`	El tipo de función de activación para la capa perceptron multicapa (MLP). Opcional Valores válidos: `tanh`, `relu` o `linear` • `tanh`: Tangente hiperbólica • `relu`: Unidad lineal rectificada (ReLU) • `linear`: Función lineal Valor predeterminado: `linear`
`mlp_dim`	La dimensión de la salida de capas MLP. Opcional Valores válidos: 2 ≤ entero ≤ 10 000 Valor predeterminado: 512
`mlp_layers`	El número de capas MLP en la red. Opcional Valores válidos: 0 ≤ entero ≤ 10 Valor predeterminado: 2

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`negative_sampling_rate`	La proporción de muestras negativas, generadas para ayudar a capacitar el algoritmo, por muestras positivas que los usuarios proporcionan. Las muestras negativas representan datos que es poco probable que se produzcan en la realidad y se etiquetan negativamente para la capacitación. Facilitan la capacitación de un modelo para distinguir entre las muestras positivas observadas y las muestras negativas que no lo son. Para especificar la proporción de muestras negativas por muestras positivas utilizado para la capacitación, establezca el valor en un número entero positivo. Por ejemplo, si capacita el algoritmo con datos de entrada en los que todas las muestras son positivas y establece `negative_sampling_rate` en 2, el algoritmo Object2Vec genera internamente dos muestras negativas por cada muestra positiva. Si no desea generar ni utilizar muestras negativas durante la capacitación, establezca el valor en 0. Opcional Valores válidos: 0 ≤ entero Valor predeterminado: 0 (desconectado)
`num_classes`	El número de clases para capacitación de clasificación. Amazon SageMaker AI ignora este hiperparámetro en caso de problemas de regresión. Opcional Valores válidos: 2 ≤ entero ≤ 30 Valor predeterminado: 2

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`optimizer`	El tipo de optimizador. Opcional Valores válidos: `adadelta`, `adagrad`, `adam`, `sgd` o `rmsprop`. • `adadelta`: método de tasa de aprendizaje por dimensión para descenso de gradiente • `adagrad`: algoritmo de gradiente adaptativo • `adam`: algoritmo de estimación de momento adaptativo • `sgd`: descenso de gradiente estocástico • `rmsprop`: Root mean square propagation Valor predeterminado: `adam`
`output_layer`	El tipo de capa de salida en la que se especifica que la tarea es una regresión o clasificación. Opcional Valores válidos: `softmax` o `mean_squared_error` • `softmax`: La función Softmax utilizada para clasificación. • `mean_squared_error` : El MSE utilizado para regresión. Valor predeterminado: `softmax`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`tied_token_embeddi ng_weight`	Si se utiliza o no una capa de integración compartida para ambos codificadores. Si las entradas de ambos codificadores utilizan las mismas unidades de nivel de token, utilice una capa de integración de token compartido. Por ejemplo, en el caso de una colección de documentos, si un codificador codifica frases y otro codifica documentos completos, puede utilizar una capa de integración de token compartida. Esto se debe a que tanto las frases como los documentos se componen de tokens de palabras del mismo vocabulario. Opcional Valores válidos: `True` o `False` Valor predeterminado: `False`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`token_embedding_storage_type`	El modo de actualización de gradiente utilizado durante la capacitación: cuando se utiliza el modo `dense`, el optimizador calcula la matriz de gradiente completa para la capa de integración de token aunque la mayoría de las filas de gradiente tengan un valor de cero. Cuando se usa el modo `sparse`, el optimizador solo almacena filas de gradientes que se están utilizando realmente en el minilote. Si desea que el algoritmo realice actualizaciones de gradientes diferidas, que calculan los gradientes solamente en las filas que no tienen el valor de cero y que aceleran la capacitación, especifique `row_sparse`. Si configura el valor en `row_sparse`, los valores disponibles para otros hiperparámetros se restringirán, tal y como se indica a continuación: • El hiperparámetro `optimizer` tiene que establecerse en `adam`, `adagrad` o `sgd`. De lo contrario, el algoritmo genera un `CustomerValueError`. • El algoritmo desactiva automáticamente la asignación de buckets y establece el hiperparámetro `bucket_width` en 0. Opcional Valores válidos: `dense` o `row_sparse` Valor predeterminado: `dense`
`weight_decay`	El parámetro de degradación ponderal utilizado para optimización. Opcional Valores válidos: 0 ≤ número flotante ≤ 10 000 Valor predeterminado: 0 (sin decadencia)

Ajuste de un modelo Object2Vec

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Para la métrica objetiva, utilice una de las métricas que el algoritmo calcula. El ajuste de modelos automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que dan lugar a un modelo que optimiza la métrica objetivo.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo Object2Vec

El algoritmo Object2Vec tiene métricas de clasificación y regresión. El tipo `output_layer` determina qué métrica puede utilizar para ajuste del modelo automático.

Métricas de regresor calculadas por el algoritmo Object2Vec

El algoritmo registra una métrica regresor de error cuadrático medio, que se calcula durante las pruebas y validación. Al ajustar el modelo para las tareas de regresión, elija esta métrica como el objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:mean_squared_error`	Error cuadrado medio	Minimizar
`validation:mean_squared_error`	Error cuadrado medio	Minimizar

Métricas de clasificación calculadas por el algoritmo Object2Vec

El algoritmo Object2Vec notifica métricas de precisión y clasificación de entropía cruzada, que se calculan durante el ensayo y validación. Al ajustar el modelo para tareas de clasificación, elija una de estas métricas como objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:accuracy`	Exactitud	Maximizar
`test:cross_entropy`	Entropía cruzada	Minimizar
`validation:accuracy`	Exactitud	Maximizar
`validation:cross_entropy`	Entropía cruzada	Minimizar

Hiperparámetros ajustables de Object2Vec

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo Object2Vec.

Nombre del hiperparámetro	Tipo de hiperparámetro	Rangos y valores recomendados	
`dropout`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0.0,: 1.0 MaxValue	
`early_stopping_patience`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, MaxValue 5	
`early_stopping_tolerance`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,001, MaxValue: 0,1	
`enc_dim`	IntegerParameterRange	MinValue: 4, MaxValue 4096	

Nombre del hiperparámetro	Tipo de hiperparámetro	Rangos y valores recomendados
`enc0_cnn_filter_width`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, MaxValue 5
`enc0_layers`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, MaxValue 4
`enc0_token_embedding_dim`	IntegerParameterRange	MinValue: 5, MaxValue 30
`enc1_cnn_filter_width`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, MaxValue 5
`enc1_layers`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, MaxValue 4
`enc1_token_embedding_dim`	IntegerParameterRange	MinValue: 5, MaxValue 30
`epochs`	IntegerParameterRange	MinValue: 4, MaxValue 20
`learning_rate`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-6, MaxValue: 1,0
`mini_batch_size`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, 8192 MaxValue
`mlp_activation`	CategoricalParameterRanges	[`tanh`, `relu`, `linear`]
`mlp_dim`	IntegerParameterRange	MinValue: 16, MaxValue 1024

Nombre del hiperparámetro	Tipo de hiperparámetro	Rangos y valores recomendados
`mlp_layers`	IntegerParameterRange	MinValue: 1, MaxValue 4
`optimizer`	CategoricalParameterRanges	[`adagrad`, `adam`, `rmsprop`, `sgd`, `adadelta`]
`weight_decay`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 1,0

Formatos de datos para la capacitación de Object2Vec

Cuando entrene con el algoritmo Object2Vec, asegúrese de que los datos de entrada de la solicitud estén en formato de líneas JSON, donde cada línea representa un único punto de datos.

Entrada: formato de solicitud de líneas de JSON

Content-type: application/jsonlines

```
{"label": 0, "in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80,
 15, 69, 821, 4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
{"label": 1, "in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9,
 107, 4], "in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
{"label": 1, "in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}
```

"in0" e "in1" son las entradas para encoder0 y encoder1, respectivamente. El mismo formato es válido tanto para clasificación como para problemas de regresión. Para la regresión, el campo `"label"` puede aceptar entradas con valores reales.

Formato de datos para inferencia de Object2Vec

En la siguiente página se describen los formatos de solicitud de entrada y respuesta de salida para obtener inferencias de puntuación a partir del modelo Object2Vec de Amazon SageMaker AI.

Optimización de GPU: clasificación o regresión

Debido a la escasez de memoria de GPU, la variable de entorno `INFERENCE_PREFERRED_MODE` se puede especificar para su optimización en cuanto a si la red de inferencia the section called “Salida:

integraciones de codificador" se carga en GPU. Si la mayor parte de su inferencia está destinada a su clasificación o regresión, especifique `INFERENCE_PREFERRED_MODE=classification`. El siguiente es un ejemplo de Batch Transform en el que se utilizan 4 instancias de p3.2xlarge que se optimizan para la inferencia: classification/regression

```
transformer = o2v.transformer(instance_count=4,
                              instance_type="ml.p2.xlarge",
                              max_concurrent_transforms=2,
                              max_payload=1,  # 1MB
                              strategy='MultiRecord',
                              env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'classification'},  #
 only useful with GPU
                              output_path=output_s3_path)
```

Entrada: formato de solicitud de clasificación o regresión

Content-type: application/json

```
{
  "instances" : [
    {"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69,
 821, 4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]},
    {"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107,
 4], "in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]},
    {"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}
  ]
}
```

Content-type: application/jsonlines

```
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821,
 4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4],
 "in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}
```

Para problemas de clasificación, la longitud del vector de puntuaciones corresponde a `num_classes`. Para problemas de regresión, la longitud es 1.

Salida: formato de respuesta de regresión o clasificación

ACCEPT: application/json

```
{
    "predictions": [
        {
            "scores": [
                0.6533935070037842,
                0.07582679390907288,
                0.2707797586917877
            ]
        },
        {
            "scores": [
                0.026291321963071823,
                0.6577019095420837,
                0.31600672006607056
            ]
        }
    ]
}
```

ACCEPT: application/jsonlines

```
{"scores":[0.195667684078216,0.395351558923721,0.408980727195739]}
{"scores":[0.251988261938095,0.258233487606048,0.489778339862823]}
{"scores":[0.280087798833847,0.368331134319305,0.3515810966491 69]}
```

En los formatos de clasificación y de regresión, las puntuaciones se aplican a etiquetas individuales.

Integraciones de codificador para Object2Vec

En la siguiente página se enumeran los formatos de solicitud de entrada y respuesta de salida para obtener la inferencia de incrustación del codificador a partir del modelo Object2Vec de Amazon SageMaker AI.

Optimización de GPU: integraciones de codificador

Una integración es una asignación de objetos discretos, como palabras, a vectores de números reales.

Debido a la escasez de memoria de GPU, la variable de entorno `INFERENCE_PREFERRED_MODE` se puede especificar para su optimización en cuanto a si the section called “Formatos de inferencia: puntuación” o la red de inferencia de integración de codificador se carga en GPU. Si

la mayor parte de su inferencia está destinada a las integraciones de codificador, especifique `INFERENCE_PREFERRED_MODE=embedding`. A continuación se muestra un ejemplo de transformación por lotes de cómo utilizar 4 instancias de p3.2xlarge, que se optimiza para la inferencia de integración de codificador:

```
transformer = o2v.transformer(instance_count=4,
                              instance_type="ml.p2.xlarge",
                              max_concurrent_transforms=2,
                              max_payload=1,  # 1MB
                              strategy='MultiRecord',
                              env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'embedding'},  # only
 useful with GPU
                              output_path=output_s3_path)
```

Entrada: integraciones de codificador

Tipo de contenido: application/json; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>

Donde <FWD-LENGTH> y <BCK-LENGTH> son enteros en el intervalo [1,5000] y definen la longitud máxima de la secuencia para el codificador hacia adelante y hacia atrás.

```
{
  "instances" : [
    {"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69,
 821, 4]},
    {"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107,
 4]},
    {"in0": [774, 14, 21, 206]}
  ]
}
```

Tipo de contenido: application/jsonlines; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>

Donde <FWD-LENGTH> y <BCK-LENGTH> son enteros en el intervalo [1,5000] y definen la longitud máxima de la secuencia para el codificador hacia adelante y hacia atrás.

```
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821,
 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206]}
```

En ambos formatos, debe especificar solo un único tipo de entrada: "in0" o "in1." Luego el servicio de inferencia invoca al codificador correspondiente y produce las integraciones para cada una de las instancias.

Salida: integraciones de codificador

Content-type: application/json

```
{
  "predictions": [
    {"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.00
    {"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.015
  ]
}
```

Content-type: application/jsonlines

```
{"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.00
{"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.015
```

La longitud del vector de la salida de integraciones por el servicio de inferencia es igual al valor de uno de los hiperparámetros siguientes, que usted especifica en el momento de la capacitación: `enc0_token_embedding_dim`, `enc1_token_embedding_dim` o `enc_dim`.

Sequence-to-Sequence Algoritmo

Amazon SageMaker AI Sequence to Sequence es un algoritmo de aprendizaje supervisado en el que la entrada es una secuencia de fichas (por ejemplo, texto o audio) y la salida generada es otra secuencia de fichas. Los ejemplos de aplicaciones incluyen: traducción automática (introducir una oración de un idioma y predecir cómo sería esa oración en otro idioma), resumen de texto (introducir una cadena de palabras más larga y predecir una cadena de palabras más corta que sea un resumen), speech-to-text (clips de audio convertidos en oraciones de salida en fichas). Recientemente, se han diseñado correctamente problemas en este dominio con redes neuronales profundas que muestran un importante aumento del rendimiento a través de las metodologías anteriores. Amazon SageMaker AI seq2seq utiliza modelos de redes neuronales recurrentes (RNNs) y redes neuronales convolucionales (CNN) con atención como arquitecturas de codificador-decodificador.

Temas

- Interfaz Sequence-to-Sequence de entrada/salida para el algoritmo
- Recomendación de instancia EC2 Sequence-to-Sequence para el algoritmo
- Sequence-to-Sequence Cuadernos de muestra
- Cómo funciona Sequence-to-Sequence
- Sequence-to-Sequence Hiperparámetros
- Ajuste un Sequence-to-Sequence modelo

Interfaz Sequence-to-Sequence de entrada/salida para el algoritmo

Entrenamiento

SageMaker AI seq2seq espera datos en formato Recordio-ProtoBUF. Sin embargo, los tokens se esperan como enteros, no como puntos flotantes, como suele ser el caso.

Se incluye un script para convertir datos desde archivos de texto tokenizados al formato protobuf en el bloc de notas de muestra de seq2seq. Por lo general, empaqueta los datos en tensores de números enteros de 32 bits y genera los archivos de vocabulario necesarios que se precisan para la inferencia y el cálculo de métricas.

Una vez realizado el procesamiento previo, se puede invocar el algoritmo para la capacitación. El algoritmo espera tres canales:

- `train`: debe contener los datos de capacitación (por ejemplo, el archivo `train.rec` generado por el script de preprocesamiento).
- `validation`: debe contener los datos de validación (por ejemplo, el archivo `val.rec` generado por el script de preprocesamiento).
- `vocab`: debe contener dos archivos de vocabulario (`vocab.src.json` y `vocab.trg.json`).

Si el algoritmo no encuentra datos en alguno de estos tres canales, se producirá un error en los resultados de capacitación.

Inferencia

Para los puntos de enlace alojados, la inferencia admite dos formatos de datos. Para realizar la inferencia mediante tokens de texto separados por espacios, utilice el formato `application/json`.

De lo contrario, utilice el formato `recordio-protobuf` para trabajar con los datos codificados de números enteros. Ambos modos admiten la creación de lotes de datos de entrada. El formato `application/json` también le permite visualizar la matriz de atención.

- `application/json`: espera la entrada en formato JSON y devuelve la salida en formato JSON. Ambos tipos de aceptación y contenido deben ser `application/json`. Se espera que las secuencias sean una cadena con tokens separados por espacios en blanco. Se recomienda este formato cuando el número de secuencias de origen en el lote es pequeño. También admite las siguientes opciones de configuración adicionales:

  `configuration`: {`attention_matrix`: `true`}: devuelve la matriz de atención para una secuencia de entrada determinada.
- `application/x-recordio-protobuf`: espera la entrada en formato `recordio-protobuf` y devuelve la salida en `recordio-protobuf format`. Ambos tipos de aceptación y contenido deben ser `applications/x-recordio-protobuf`. Para este formato, las secuencias de origen deben convertirse en una lista de números enteros para la codificación protobuf posterior. Este formato es el recomendado para la inferencia masiva.

Para la transformación por lotes, la interfaz admite el formato de líneas JSON. La transformación por lotes espera la entrada en formato de líneas JSON y devuelve la salida en formato de líneas JSON. Ambos tipos de aceptación y contenido deben ser `application/jsonlines`. El formato para la entrada es el siguiente:

```
content-type: application/jsonlines

{"source": "source_sequence_0"}
{"source": "source_sequence_1"}
```

El formato para la respuesta es el siguiente:

```
accept: application/jsonlines

{"target": "predicted_sequence_0"}
{"target": "predicted_sequence_1"}
```

Para obtener detalles adicionales sobre cómo serializar y deserializar las entradas y salidas en formatos específicos para la referencia, consulte Sequence-to-Sequence Cuadernos de muestra.

Recomendación de instancia EC2 Sequence-to-Sequence para el algoritmo

El algoritmo seq2seq de Amazon SageMaker AI solo es compatible con los tipos de instancias de GPU y solo se puede entrenar en una sola máquina. Sin embargo, puede usar instancias con varias. GPUs El algoritmo seq2seq es compatible con las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5.

Sequence-to-Sequence Cuadernos de muestra

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo usar el algoritmo SageMaker AI Sequence to Sequence para entrenar un modelo de traducción inglés-alemán, consulte Ejemplo de traducción automática inglés-alemán con SageMaker AI Seq2Seq. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Cómo funciona Sequence-to-Sequence

Por lo general, una red neuronal para el sequence-to-sequence modelado consta de varias capas, que incluyen:

- Una capa de integración. En esta capa, la matriz de entrada, que son tokens de entrada codificados de forma dispersa (por ejemplo, con codificación en caliente) se mapean en una capa de características densa. Esto es necesario porque un vector de características de alta dimensión es más capaz de codificar la información relativa a un elemento concreto (palabra que significa corpus de texto) que un vector simple one-hot-encoded. También es una práctica habitual inicializar esta capa de incrustación con un vector de palabras previamente entrenado, como Glove, FastTexto inicializarlo aleatoriamente y aprender los parámetros durante el entrenamiento.
- Una capa del codificador. Después de que los tokens de entrada se mapeen en un espacio de características de grandes dimensiones, la secuencia pasa por una capa del codificador para comprimir toda la información desde la capa de integración de entrada (o toda la secuencia) en un vector de características de longitud fija. Normalmente, un codificador se compone de redes de tipo RNN como de memoria a corto y largo plazo (LSTM) o unidades recurrentes cerradas (GRU). (el blog de Colah explica la LSTM con más detalles).
- Una capa de decodificador. La capa de decodificador toma este vector de características codificado y produce la secuencia de salida de tokens. Esta capa también se crea normalmente con arquitecturas RNN (LSTM y GRU).

Se realiza la capacitación de todo el modelo conjuntamente para maximizar la probabilidad de la secuencia de destino una vez proporcionada la secuencia de origen. Sutskever et al. introdujo este modelo por primera vez en 2014.

Mecanismo de atención. La desventaja de un marco de trabajo de codificador-decodificador es que el desempeño del modelo desciende a medida que la longitud de la secuencia de origen aumenta debido al límite de cantidad de información que puede contener el vector de características cifrado de longitud fija. Para resolver este problema, en 2015, Bahdanau et al. propuso el mecanismo de atención. En un mecanismo de atención, el decodificador intenta buscar la ubicación de la secuencia del codificador en la que podría ubicarse la información más importante y utiliza esa información y las palabras decodificadas anteriormente para predecir el siguiente token en la secuencia.

Para obtener más detalles, consulte el documento técnico de enfoques eficaces de traducción automática neuronal basada en atención de Luong, et al. que explica y simplifica los cálculos para diversos mecanismos de atención. Además, el documento técnico de sistema de traducción automática neuronal de Google: reducir la brecha entre la traducción humana y automática de Wu, et al. describe la arquitectura de Google para la traducción automática, que usa conexiones de omisión entre las capas de codificador y decodificador.

Sequence-to-Sequence Hiperparámetros

En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros que puede configurar al entrenar con el algoritmo Amazon SageMaker AI Sequence-to-Sequence (seq2seq).

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`batch_size`	Tamaño del minilote para el gradiente descendiente. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 64
`beam_size`	Longitud del haz para la búsqueda de haces. Se utiliza durante la capacitación de la computación `bleu` y se utiliza durante la inferencia. Opcional

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5
`bleu_sample_size`	Número de instancias que elegir desde el conjunto de datos de validación para decodificar y calcular la puntuación `bleu` durante la capacitación. Establézcala en -1 para utilizar el conjunto de validación completo (si se elige `bleu` como `optimized_metric`). Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 0
`bucket_width`	Devuelve buckets (origen, destino) hasta (`max_seq_len_source` , `max_seq_len_target`). El lado más largo de los datos usa pasos de, `bucket_width` mientras que el lado más corto usa pasos reducidos según la relación de longitud promedio. target/source Si uno de los lados alcanza la longitud máxima antes que el otro, el ancho de los buckets adicionales de ese lado se fija a ese lado de `max_len`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10
`bucketing_enabled`	Establézcalo en `false` para deshabilitar la creación de buckets y expandirlos con la longitud máxima. Opcional Valores válidos: `true` o `false` Valor predeterminado: `true`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`checkpoint_frequency_num_batches`	Punto de comprobación y evaluación cada x lotes. Este hiperparámetro de puntos de control se pasa al algoritmo seq2seq de la SageMaker IA para detenerlo anticipadamente y recuperar el mejor modelo. Los puntos de control del algoritmo se ejecutan localmente en el contenedor de entrenamiento del algoritmo y no son compatibles con los puntos de control de la IA. SageMaker El algoritmo guarda temporalmente los puntos de control en una ruta local y guarda el mejor artefacto del modelo en la ruta de salida del modelo en S3 una vez finalizado el trabajo de entrenamiento. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1000

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`checkpoint_threshold`	Se permite que el número máximo de modelo de puntos de comprobación no mejore en `optimized_metric` en el conjunto de datos de validación antes de que se detenga la capacitación. Este hiperparámetro de puntos de control se transfiere al algoritmo seq2seq de la SageMaker IA para detenerlo anticipadamente y recuperar el mejor modelo. Los puntos de control del algoritmo se ejecutan localmente en el contenedor de entrenamiento del algoritmo y no son compatibles con los puntos de control de la IA. SageMaker El algoritmo guarda temporalmente los puntos de control en una ruta local y guarda el mejor artefacto del modelo en la ruta de salida del modelo en S3 una vez finalizado el trabajo de entrenamiento. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 3
`clip_gradient`	Los valores de gradiente absolutos de clips son superiores a este. Establézcalo en negativo para deshabilitar. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`cnn_activation_type`	El tipo de activación `cnn` que se va a utilizar. Opcional Valores válidos: Cadena. Puede ser uno de los siguiente s: `glu`, `relu`, `softrelu`, `sigmoid` o bien `tanh`. Valor predeterminado: `glu`
`cnn_hidden_dropout`	Probabilidad de abandono para al abandono entre capas convolucionales. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango en [0,1]. Valor predeterminado: 0
`cnn_kernel_width_decoder`	Ancho de kernel para el decodificador `cnn`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5
`cnn_kernel_width_encoder`	Ancho de kernel para el codificador `cnn`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 3

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`cnn_num_hidden`	Número de unidades ocultas `cnn` para el codificador y decodificador. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 512
`decoder_type`	Tipo de decodificador. Opcional Valores válidos: Cadena. `rnn` o `cnn`. Valor predeterminado: rnn
`embed_dropout_source`	Probabilidad de abandono para las incrustaciones del lado del origen. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango en [0,1]. Valor predeterminado: 0
`embed_dropout_target`	Probabilidad de abandono para las incrustaciones del lado del destino. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango en [0,1]. Valor predeterminado: 0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`encoder_type`	Tipo de codificador. La arquitectura `rnn` se basa en el mecanismo de atención de Bahdanau et al. y la arquitect ura cnn se basa en Gehring et al. Opcional Valores válidos: Cadena. `rnn` o `cnn`. Valor predeterminado: `rnn`
`fixed_rate_lr_half_life`	Vida media de la tasa de aprendizaje en términos de número de puntos de comprobación para programad ores `fixed_rate_ *`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10
`learning_rate`	Tasa de aprendizaje inicial. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 0.0003
`loss_type`	Función de pérdida para la capacitación. Opcional Valores válidos: Cadena. `cross-entropy` Valor predeterminado: `cross-entropy`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`lr_scheduler_type`	El tipo de programador de la tasa de aprendizaje. `plateau_reduce` conlleva la reducción de la tasa de aprendizaje cuando `optimized_metric` está con `validation_accuracy` detenido. `inv_t` es la decadencia de tiempo inversa. `learning_rate` / (1+`decay_rate` *t) Opcional Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre `plateau_reduce` , `fixed_rate_inv_t` o `fixed_rate_inv_sqrt_t` . Valor predeterminado: `plateau_reduce`
`max_num_batches`	Número máximo de por updates/batches procesar. -1 para infinito. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: -1
`max_num_epochs`	Número máximo de fechas de inicio por los que pasan los datos de capacitación antes de que se detenga la adaptación. La capacitación continúa hasta este número de fechas de inicio incluso si la precisión de la validación no mejora si se aprueba el parámetro. Se ignora si no se aprueba. Opcional Valores válidos: entero positivo y menor o igual que max_num_epochs. Valor predeterminado: ninguno

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`max_seq_len_source`	La longitud máxima para la longitud de secuencia de origen. Las secuencias que superen esta longitud se truncarán con esa longitud. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 100
`max_seq_len_target`	La longitud máxima para la longitud de secuencia de destino. Las secuencias que superen esta longitud se truncarán con esa longitud. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 100
`min_num_epochs`	Número mínimo de fechas de inicio que la capacitación debe ejecutar antes de que se detenga a través de las condiciones `early_stopping` . Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 0
`momentum`	Constante de momento utilizada para `sgd`. No apruebe este parámetro si está usando `adam` o `rmsprop`. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: ninguno

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_embed_source	Tamaño de integración para tokens de origen. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 512
num_embed_target	Tamaño de integración para tokens de destino. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 512
num_layers_decoder	Número de capas para el decodificador rnn o cnn. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1
num_layers_encoder	Número de capas para el codificador rnn o cnn. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1
optimized_metric	Métricas que optimizar con una detención temprana. Opcional Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre perplexity , accuracy o bleu. Valor predeterminado: perplexity

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
optimizer_type	Optimizador de entre el que elegir. Opcional Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre adam, sgd o rmsprop. Valor predeterminado: adam
plateau_reduce_lr_factor	Factor con el que multiplicar la tasa de aprendizaje (para plateau_reduce). Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 0,5
plateau_reduce_lr_threshold	Para el programador plateau_reduce , multipliq ue la tasa de aprendizaje por el factor de reducción si optimized_metric no mejoró para estos puntos de comprobación distintos. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 3
rnn_attention_in_upper_layers	Propague la atención a las capas superiores de rnn, como en el documento de Google NMT. Solo es aplicable si se utiliza más de una capa. Opcional Valores válidos: booleano (true o false) Valor predeterminado: true

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`rnn_attention_num_hidden`	El valor predeterminado del número de unidades ocultas para capas de atención es `rnn_num_hidden` . Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: `rnn_num_hidden`
`rnn_attention_type`	Modelo de atención para codificadores. `mlp` hace referencia a concat y bilineal hace referencia a general en el documento Luong et al. Opcional Valores válidos: Cadena. Puede ser uno de los siguiente s: `dot`, `fixed`, `mlp` o bien `bilinear`. Valor predeterminado: `mlp`
`rnn_cell_type`	Tipo específico de arquitectura `rnn`. Opcional Valores válidos: Cadena. `lstm` o `gru`. Valor predeterminado: `lstm`
`rnn_decoder_state_init`	Cómo inicializar estados del decodificador `rnn` a partir de codificadores. Opcional Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre `last`, `avg` o `zero`. Valor predeterminado: `last`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`rnn_first_residual_layer`	La primera capa rnn que tiene una conexión residual, solo aplicable si el número de capas del codificador o decodificador es superior a 1. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 2
`rnn_num_hidden`	El número de unidades ocultas rnn para el codificad or y el decodificador. Debe ser múltiplo de 2 porque el algoritmo utiliza la memoria a corto y largo plazo (LSTM) bidireccional de forma predeterminada. Opcional Valores válidos: número par entero positivo Valor predeterminado: 1024
`rnn_residual_connections`	Agregue la conexión residual al rnn apilado. El número de capas debe ser superior a 1. Opcional Valores válidos: booleano (`true` o `false`) Valor predeterminado: `false`
`rnn_decoder_hidden_dropout`	La probabilidad de abandono para el estado oculto que combina el contexto con el estado oculto rnn en el decodificador. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango en [0,1]. Valor predeterminado: 0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`training_metric`	Las métricas para realizar un seguimiento de la capacitación en los datos de validación. Opcional Valores válidos: Cadena. `perplexity` o `accuracy`. Valor predeterminado: `perplexity`
`weight_decay`	Constante de decadencia de ponderación. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 0
`weight_init_scale`	Escala de la inicialización de la ponderación (para la inicialización `uniform` y `xavier`). Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 2.34
`weight_init_type`	Tipo de inicialización de la ponderación. Opcional Valores válidos: Cadena. `uniform` o `xavier`. Valor predeterminado: `xavier`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`xavier_factor_type`	Tipo de factor de xavier. Opcional Valores válidos: Cadena. Uno de los valores de entre `in`, `out` o `avg`. Valor predeterminado: `in`

Ajuste un Sequence-to-Sequence modelo

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el Sequence-to-Sequence algoritmo

El algoritmo de secuencia a secuencia informa sobre tres métricas que se calculan durante la capacitación. Elija una de ellas como objetivo para optimizar al ajustar los valores de hiperparámetro.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:accuracy`	Precisión calculada en el conjunto de datos de validación.	Maximizar
`validation:bleu`	Puntuación bleu calculada en el conjunto de datos de validación. Como la computación BLEU es cara, puede elegir computar BLEU en una submuestra aleatoria del conjunto de datos de validación para acelerar el proceso	Maximizar

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
	de capacitación general. Use el parámetro `bleu_sample_size` para especificar la submuestra.	
`validation:perplexity`	Perplejidad, es una función de pérdida computada en el conjunto de datos de validación. La perplejidad mide la entropía cruzada entre una muestra empírica y la distribución prevista por un modelo y de esta forma proporciona una medida de lo bien que un modelo predice los valores de muestra. Los modelos que son buenos prediciendo una muestra tienen una perplejidad baja.	Minimizar

Hiperparámetros ajustables Sequence-to-Sequence

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo SageMaker AI Sequence to Sequence. Los hiperparámetros que mayor impacto tienen en las métricas objetivas de secuencia a secuencia: `batch_size`, `optimizer_type`, `learning_rate`, `num_layers_encoder` y `num_layers_decoder`.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`num_layers_encoder`	IntegerParameterRange	[1-10]
`num_layers_decoder`	IntegerParameterRange	[1-10]
`batch_size`	CategoricalParameterRange	[16,32,64,128,256,512,1024,2048]
`optimizer_type`	CategoricalParameterRange	['adam', 'sgd', 'rmsprop']

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`weight_init_type`	CategoricalParameterRange	['xavier', 'uniform']
`weight_init_scale`	ContinuousParameterRange	Para el tipo xavier, escriba MinValue: 2.0, MaxValue: 3.0 Para el tipo uniforme: MinValue: -1.0, MaxValue: 1.0
`learning_rate`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,00005, 0,2 MaxValue
`weight_decay`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, 0,1 MaxValue
`momentum`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,5, MaxValue 0,9
`clip_gradient`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1,0, MaxValue 5,0
`rnn_num_hidden`	CategoricalParameterRange	Aplicable solo a redes neuronales recurrentes (RNNs). [128,256, 512,1024,2048]
`cnn_num_hidden`	CategoricalParameterRange	Aplicable solo a redes neuronales convolucionales ()CNNs. [128,256,512,1024, 2048]
`num_embed_source`	IntegerParameterRange	[256-512]

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
num_embed_target	IntegerParameterRange	[256-512]
embed_dropout_source	ContinuousParameterRange	MinValue: 0.0, MaxValue: 0.5
embed_dropout_target	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 0,5
rnn_decoder_hidden_dropout	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 0,5
cnn_hidden_dropout	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 0,5
lr_scheduler_type	CategoricalParameterRange	['plateau_reduce', 'fixed_rate_inv_t', 'fixed_rate_inv_sqrt_t']
plateau_reduce_lr_factor	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,1, MaxValue 0,5
plateau_reduce_lr_threshold	IntegerParameterRange	[1-5]
fixed_rate_lr_half_life	IntegerParameterRange	[10-30]

Clasificación de textos - TensorFlow

El algoritmo Amazon SageMaker AI Text Classification es un TensorFlow algoritmo de aprendizaje supervisado que admite el aprendizaje por transferencia con muchos modelos previamente entrenados desde el TensorFlow Hub. Utilice el aprendizaje por transferencia para ajustar uno

de los modelos previamente entrenados disponibles en su propio conjunto de datos, aunque no haya una gran cantidad de datos de texto disponibles. El algoritmo de clasificación de texto toma una cadena de texto como entrada y genera una probabilidad para cada una de las etiquetas de clase. Los conjuntos de datos de entrenamiento deben estar en formato CSV. Esta página incluye información sobre las recomendaciones de instancias de Amazon EC2 y cuadernos de muestra para Text Classification -. TensorFlow

Temas

- Cómo utilizar el algoritmo de clasificación de texto mediante SageMaker IA TensorFlow
- Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos
- Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo de clasificación de textos TensorFlow
- Clasificación de textos: TensorFlow ejemplos de cuadernos
- Cómo TensorFlow funciona la clasificación de textos
- TensorFlow Modelos Hub
- Clasificación de texto: TensorFlow hiperparámetros
- Ajuste un modelo de clasificación de texto TensorFlow

Cómo utilizar el algoritmo de clasificación de texto mediante SageMaker IA TensorFlow

Puede utilizar la clasificación de texto, TensorFlow como un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. En la siguiente sección, se describe cómo utilizar la clasificación de texto TensorFlow con el SDK de Python para SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo utilizar la clasificación de texto, TensorFlow desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart modelos preentrenados.

El TensorFlow algoritmo de clasificación de texto admite el aprendizaje por transferencia mediante cualquiera de los TensorFlow modelos preentrenados compatibles. Para obtener una lista de todos los modelos prentrenados disponibles, consulte TensorFlow Modelos Hub. Cada modelo prentrenado tiene un `model_id` de modelo único. El siguiente ejemplo emplea BERT Base Uncased (`model_id`: `tensorflow-tc-bert-en-uncased-L-12-H-768-A-12-2`) para ajustar un conjunto de datos personalizado. Todos los modelos previamente entrenados se descargan previamente del TensorFlow Hub y se almacenan en buckets de Amazon S3 para que los trabajos de capacitación se puedan ejecutar de forma aislada en la red. Utilice estos artefactos de entrenamiento de modelos pregenerados para construir un estimador de IA. SageMaker

En primer lugar, recupere el URI de la imagen de Docker, del script de entrenamiento y del modelo prentrenado. Luego, cambie los hiperparámetros como crea conveniente. Puede ver un diccionario de Python con todos los hiperparámetros disponibles y sus valores predeterminados con `hyperparameters.retrieve_default`. Para obtener más información, consulte Clasificación de texto: TensorFlow hiperparámetros. Usa estos valores para construir un SageMaker estimador de IA.

> **Note**
>
> Los valores de hiperparámetros predeterminados son diferentes para los distintos modelos. Por ejemplo, para los modelos más grandes, el tamaño de lote predeterminado es menor.

En este ejemplo, se utiliza el conjunto de datos SST2, que contiene reseñas positivas y negativas sobre películas. Hemos descargado previamente el conjunto de datos y hemos hecho que esté disponible en Amazon S3. Para ajustar su modelo, llame a `.fit` utilizando la ubicación de Amazon S3 del conjunto de datos de entrenamiento. Cualquier bucket de S3 utilizado en un bloc de notas debe estar en la misma AWS región que la instancia de portátil que accede a él.

```
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator

model_id, model_version = "tensorflow-tc-bert-en-uncased-L-12-H-768-A-12-2", "*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri =
 image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",insta

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
 script_scope="training")

# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
 model_scope="training")

# Retrieve the default hyperparameters for fine-tuning the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id,
 model_version=model_version)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
```

```
hyperparameters["epochs"] = "5"

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/SST2/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tc-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

# Create an Estimator instance
tf_tc_estimator = Estimator(
    role=aws_role,
    image_uri=train_image_uri,
    source_dir=train_source_uri,
    model_uri=train_model_uri,
    entry_point="transfer_learning.py",
    instance_count=1,
    instance_type=training_instance_type,
    max_run=360000,
    hyperparameters=hyperparameters,
    output_path=s3_output_location,
)

# Launch a training job
tf_tc_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)
```

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo de clasificación de SageMaker textos para transferir el aprendizaje en un conjunto de datos personalizado, consulte el cuaderno Introducción a JumpStart la clasificación de textos.

Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos

Cada uno de los modelos previamente entrenados que figuran en TensorFlow Hub Models se puede ajustar a cualquier conjunto de datos compuesto por oraciones de texto con cualquier número de clases. El modelo prentrenado asocia una capa de clasificación al modelo de incrustación de texto e inicia los parámetros de la capa en valores aleatorios. La dimensión de salida de la capa de clasificación se determina en función del número de clases detectadas en los datos de entrada.

Ten cuidado con el formato de los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo de clasificación de textos. TensorFlow

- Formato de entrada de los datos de entrenamiento: un directorio con un archivo `data.csv`. Cada fila de la primera columna debe tener etiquetas de clase entera entre 0 y el número de clases. Cada fila de la segunda columna debe tener los datos de texto correspondientes.

Lo que sigue es un ejemplo de una entrada de archivo CSV: Tenga en cuenta que el archivo no debería tener ningún encabezado. El archivo debe alojarse en un bucket de Amazon S3 con una ruta similar a `s3://`*`bucket_name`*`/`*`input_directory`*`/`. Tenga en cuenta que es obligatorio incluir `/` al final.

```
|   |  |
|---|---|
|0 |hide new secretions from the parental units|
|0 |contains no wit , only labored gags|
|1 |that loves its characters and communicates something rather beautiful about human
 nature|
|...|...|
```

Entrenamiento incremental

Puedes iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con artefactos de un modelo que hayas entrenado previamente con SageMaker IA. El entrenamiento incremental supone un ahorro de tiempo cuando queremos entrenar un nuevo modelo con datos idénticos o similares.

> **Note**
>
> Solo puedes sembrar un modelo de clasificación de texto basado en SageMaker IA (un TensorFlow modelo con otro de clasificación de textos) TensorFlow entrenado en SageMaker IA.

Para el entrenamiento incremental, puede utilizar cualquier conjunto de datos, siempre y cuando el conjunto de clases siga siendo el mismo. El paso de entrenamiento incremental es similar al paso de ajuste; la diferencia es que, en lugar de comenzar con un modelo previamente entrenado, se comienza con un modelo de ajuste fino existente.

Para obtener más información sobre el uso del entrenamiento incremental con el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos mediante SageMaker IA, consulte el cuaderno de muestra Introducción a JumpStart la clasificación de textos.

Inferencia con el algoritmo de clasificación de textos TensorFlow

Puede alojar el modelo ajustado que resulta de su formación en clasificación de TensorFlow textos para la inferencia. Para la inferencia, todos los formatos de texto sin procesar deben ser del tipo de contenido `application/x-text`.

Al ejecutar la inferencia, se obtienen valores de probabilidad, etiquetas de clase para todas las clases y la etiqueta pronosticada correspondiente al índice de clase con la probabilidad más alta, codificada en formato JSON. El TensorFlow modelo de clasificación de texto procesa una sola cadena por solicitud y genera solo una línea. Lo siguiente es un ejemplo de una respuesta en formato JSON:

```
accept: application/json;verbose

{"probabilities": [prob_0, prob_1, prob_2, ...],
"labels": [label_0, label_1, label_2, ...],
"predicted_label": predicted_label}
```

Si `accept` se establece en `application/json`, el modelo solo genera probabilidades.

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo de clasificación de textos TensorFlow

El TensorFlow algoritmo de clasificación de texto es compatible con todas las instancias de CPU y GPU para el entrenamiento, incluidas las siguientes:

- `ml.p2.xlarge`
- `ml.p2.16xlarge`
- `ml.p3.2xlarge`
- `ml.p3.16xlarge`
- `ml.g4dn.xlarge`
- `ml.g4dn.16.xlarge`
- `ml.g5.xlarge`
- `ml.g5.48xlarge`

Para el entrenamiento con lotes grandes, recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria. Para la inferencia, se pueden usar instancias de CPU (como M5) o de GPU (P2, P3, G4dn o G5). Para obtener una lista completa de instancias de SageMaker formación e inferencia en todas AWS las regiones, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Clasificación de textos: TensorFlow ejemplos de cuadernos

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo de clasificación de texto de SageMaker IA para el aprendizaje por transferencia en un conjunto de datos personalizado, consulte la introducción al JumpStart cuaderno de clasificación de textos.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Cómo TensorFlow funciona la clasificación de textos

El TensorFlow algoritmo de clasificación de texto toma el texto tal como lo clasifica en una de las etiquetas de clase de salida. Las redes de aprendizaje profundo, como BERT, son muy precisas a la hora de clasificar textos. También hay redes de aprendizaje profundo que se entrenan con conjuntos de datos de texto de gran tamaño, por ejemplo TextNet, que tiene más de 11 millones de textos repartidos en unas 11 000 categorías. Después de entrenar una red con TextNet datos, puede ajustarla en un conjunto de datos con un enfoque particular para realizar tareas de clasificación de textos más específicas. El TensorFlow algoritmo de clasificación de textos de Amazon SageMaker AI admite el aprendizaje por transferencia en muchos modelos previamente entrenados que están disponibles en el TensorFlow Hub.

Según el número de etiquetas de clase que contengan tus datos de entrenamiento, se adjunta una capa de clasificación de texto al TensorFlow modelo previamente entrenado que elijas. La capa de clasificación está compuesta por una capa de eliminación, una capa densa y una capa totalmente conectada con regularización L2, y se inicia con ponderaciones aleatorias. Puede cambiar los valores de los hiperparámetros de la tasa de eliminación (en la capa de eliminación) y el factor de regularización L2 (en la capa densa).

Puede ajustar toda la red (lo que incluye el modelo prentrenado) o solo la capa de clasificación superior en los nuevos datos de entrenamiento. Con este método de aprendizaje por transferencia, es posible llevar a cabo el entrenamiento con conjuntos de datos más pequeños.

TensorFlow Modelos Hub

Los siguientes modelos previamente entrenados están disponibles para su uso en el aprendizaje por transferencia con el TensorFlow algoritmo de clasificación de textos.

El tamaño, la cantidad de parámetros, el tiempo de entrenamiento y la latencia de inferencia de estos modelos puede variar considerablemente para un conjunto de datos determinado. El mejor modelo para su caso de uso dependerá de la complejidad del conjunto de datos de ajuste y de sus necesidades con respecto al tiempo de entrenamiento, la latencia de inferencia o la precisión del modelo.

Nombre del modelo	**`model_id`**	origen
BERT Base Uncased	`tensorflow-tc-bert-en-uncased-L-12-H-768-A-12-2`	TensorFlow Enlace al hub
BERT Base Cased	`tensorflow-tc-bert-en-cased-L-12-H-768-A-12-2`	TensorFlow Enlace al hub
BERT Base Multilingual Cased	`tensorflow-tc-bert-multi-cased-L-12-H-768-A-12-2`	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-2_H-128_A-2	`tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-2-H-128-A-2`	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-2_H-256_A-4	`tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-2-H-256-A-4`	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-2_H-512_A-8	`tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-2-H-512-A-8`	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-2_H-768_A-12	`tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-2-H-768-A-12`	TensorFlow Enlace al hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
Small BERT L-4_H-128_A-2	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-4-H-128-A-2	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-4_H-256_A-4	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-4-H-256-A-4	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-4_H-512_A-8	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-4-H-512-A-8	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-4_H-768_A-12	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-4-H-768-A-12	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-6_H-128_A-2	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-6-H-128-A-2	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-6_H-256_A-4	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-6-H-256-A-4	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-6_H-512_A-8	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-6-H-512-A-8	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-6_H-768_A-12	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-6-H-768-A-12	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-8_H-128_A-2	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-8-H-128-A-2	TensorFlow Enlace al hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
Small BERT L-8_H-256_A-4	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-8-H-256-A-4	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-8_H-512_A-8	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-8-H-512-A-8	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-8_H-768_A-12	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-8-H-768-A-12	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-10_H-128_A-2	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-10-H-128-A-2	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-10_H-256_A-4	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-10-H-256-A-4	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-10_H-512_A-8	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-10-H-512-A-8	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-10_H-768_A-12	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-10-H-768-A-12	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-12_H-128_A-2	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-12-H-128-A-2	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-12_H-256_A-4	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-12-H-256-A-4	TensorFlow Enlace al hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
Small BERT L-12_H-512_A-8	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-12-H-512-A-8	TensorFlow Enlace al hub
Small BERT L-12_H-768_A-12	tensorflow-tc-small-bert-bert-en-uncased-L-12-H-768-A-12	TensorFlow Enlace al hub
BERT Large Uncased	tensorflow-tc-bert-en-uncased-L-24-H-1024-A-16-2	TensorFlow Enlace al hub
BERT Large Cased	tensorflow-tc-bert-en-cased-L-24-H-1024-A-16-2	TensorFlow Enlace al hub
BERT Large Uncased Whole Word Masking	tensorflow-tc-bert-en-wwm-uncased-L-24-H-1024-A-16-2	TensorFlow Enlace al hub
BERT Large Cased Whole Word Masking	tensorflow-tc-bert-en-wwm-cased-L-24-H-1024-A-16-2	TensorFlow Enlace al hub
ALBERT Base	tensorflow-tc-albert-en-base	TensorFlow Enlace al hub
ELECTRA Small++	tensorflow-tc-electra-small-1	TensorFlow Enlace al hub
ELECTRA Base	tensorflow-tc-electra-base-1	TensorFlow Enlace al hub
BERT Base Wikipedia y BooksCorpus	tensorflow-tc-experts-bert-wiki-books-1	TensorFlow Enlace al hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
BERT BASE MEDLINE/ PubMed	`tensorflow-tc-experts-bert-pubmed-1`	TensorFlow Enlace hub
Talking Heads Base	`tensorflow-tc-talking-heads-base`	TensorFlow Enlace al hub
Talking Heads Large	`tensorflow-tc-talking-heads-large`	TensorFlow Enlace al hub

Clasificación de texto: TensorFlow hiperparámetros

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de machine learning comience a aprender. Los siguientes hiperparámetros son compatibles con el TensorFlow algoritmo integrado de detección de objetos de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre el ajuste de hiperparámetros, consulte Ajuste un modelo de clasificación de texto TensorFlow.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`batch_size`	El tamaño del lote para la capacitación. Para el entrenamiento en instancias con múltiples GPUs, este tamaño de lote se usa en todas las GPUs. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: `32`.
`beta_1`	El beta1 para los optimizadores `"adam"` y `"adamw"`. Represent a la tasa de degradación exponencial para las estimaciones del primer momento. No se tiene en cuenta para otros optimizad ores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.9`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
beta_2	El beta2 para los optimizadores "adam" y "adamw". Represent a la tasa de degradación exponencial para las estimaciones del segundo momento. No se tiene en cuenta para otros optimizad ores. Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.999.
dropout_rate	La tasa de eliminación en la capa de eliminación, dentro de la capa de clasificación superior. Solo se usa cuando reinitial ize_top_layer está establecido en "True". Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.2
early_stopping	Se establece en "True" a fin de usar una lógica de detención temprana durante el entrenamiento. Si es "False", no se utiliza la interrupción temprana. Valores válidos: cadena ("True" o "False"). Valor predeterminado: "False".
early_stopping_min _delta	El cambio mínimo necesario para considerarse una mejora. Un cambio absoluto inferior al valor de early_stopping_min _delta no se considera mejora. Solo se usa cuando early_stopping está establecido en "True". Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.0.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping_patience`	El número de epochs (fechas de inicio) para seguir entrenando sin que haya mejoras. Solo se usa cuando `early_stopping` está establecido en `"True"`. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: `5`.
`epochs`	El número de fechas de inicio de capacitación. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: `10`.
`epsilon`	El valor épsilon para los optimizadores `"adam"`, `"rmsprop"` , `"adadelta"` y `"adagrad"` . Se suele establecer en un valor pequeño para evitar la división por 0. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `1e-7`.
`initial_accumulator_value`	El valor inicial de los acumuladores o los valores de impulso por parámetro del optimizador `"adagrad"` . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.0001`.
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje del optimizador. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.001`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
momentum	El valor de impulso para los optimizadores "sgd" y "nesterov" . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.9.
optimizer	El tipo de optimizador. Para obtener más información, consulte Optimizadores en la TensorFlow documentación. Valores válidos: cadena, "adamw", "adam", "sgd", "nesterov" , "rmsprop" , "adagrad" o "adadelta" . Valor predeterminado: "adam".
regularizers_l2	El factor de regularización L2 de la capa densa en la capa de clasificación. Solo se usa cuando reinitialize_top_layer está establecido en "True". Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.0001.
reinitialize_top_layer	Si se establece en "Auto", los parámetros de la capa de clasificación superior se reinicializan durante el ajuste. Para el entrenamiento incremental, los parámetros de la capa de clasificación superior no se reinicializan, a no ser que se establezca en "True". Valores válidos: cadena, "Auto", "True" o "False". Valor predeterminado: "Auto".

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
rho	El factor de descuento para el gradiente de los optimizadores "adadelta" y "rmsprop" . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.95.
train_only_on_top_layer	Si es "True", solo se refinan los parámetros de la capa de clasificación superior. Si es "False", todos los parámetros del modelo se refinan. Valores válidos: cadena ("True" o "False"). Valor predeterminado: "False".
validation_split_ratio	La fracción de datos de entrenamiento que se va a dividir aleatoriamente para crear datos de validación. Solo se usa si no se suministran datos de validación a través del canal validation . Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.2.
warmup_steps_fraction	La fracción del número total de pasos de actualización del gradiente; la tasa de aprendizaje aumenta desde 0 hasta la tasa de aprendizaje inicial durante la fase de preparación. Solo se usa con el optimizador adamw. Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.1.

Ajuste un modelo de clasificación de texto TensorFlow

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en

su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas mediante el algoritmo de clasificación de textos TensorFlow

Consulte la siguiente tabla para ver qué métricas calcula el TensorFlow algoritmo de clasificación de texto:.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
`validation:accuracy`	La ratio del número de predicciones correctas con respecto al número total de predicciones realizadas.	Maximizar	`val_accuracy=([0-9\.]+)`

Clasificación de texto ajustable: hiperparámetros TensorFlow

Puede ajustar un modelo de clasificación de texto con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros con un mayor impacto en las métricas de objetivos de clasificación de texto son `batch_size`, `learning_rate` y `optimizer`. Ajuste los hiperparámetros relacionados con el optimizador, como `momentum`, `regularizers_l2`, `beta_1`, `beta_2` y `eps`, en función del `optimizer` seleccionado. Por ejemplo, utilice `beta_1` y `beta_2` solo cuando el `optimizer` sea `adamw` o `adam`.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros que se utilizan en cada `optimizer`, consulte Clasificación de texto: TensorFlow hiperparámetros.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 4, MaxValue: 128

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`beta_1`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0,999 MaxValue
`beta_2`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0,999 MaxValue
`eps`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-8,: 1,0 MaxValue
`learning_rate`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6,: 0,5 MaxValue
`momentum`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, 0,999 MaxValue
`optimizer`	CategoricalParameterRanges	['adamw', 'adam', 'sgd', 'rmsprop', 'nesterov', 'adagrad', 'adadelta']
`regularizers_l2`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999
`train_only_on_top_layer`	CategoricalParameterRanges	['True', 'False']

Algoritmos integrados de SageMaker AI para datos de serie temporal

SageMaker AI proporciona algoritmos que se adaptan al análisis de datos de serie temporal a fin de pronosticar la demanda de productos, las cargas de los servidores, las solicitudes de páginas web. etc.

- Utilice el algoritmo de SageMaker previsión AI DeepAR: un algoritmo de aprendizaje supervisado para series temporales (monodimensionales) escalares y de previsión que emplean redes neuronales recurrentes (RNN).

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
Previsión DeepAR	capacitación y prueba (opcional)	Archivos	Líneas de JSON o Parquet	GPU o CPU	Sí	

Utilice el algoritmo de SageMaker previsión AI DeepAR

El algoritmo de previsión Amazon SageMaker AI DeepAR es un algoritmo de aprendizaje supervisado para pronosticar series temporales escalares (unidimensionales) mediante redes neuronales recurrentes (RNN). Los métodos de previsión clásicos, como el modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) o el suavizamiento exponencial (ETS), encajan en un solo modelo para cada serie temporal individual. A continuación, utilizan ese modelo para extrapolar la serie temporal en el futuro.

En muchas aplicaciones, sin embargo, disponen de muchas series temporales similares en un conjunto de unidades transversales. Por ejemplo, es posible que tenga agrupaciones de series de tiempo para la demanda de diferentes productos, cargas del servidor y solicitudes de páginas web. Para este tipo de aplicación, puede beneficiarse de un único modelo de capacitación conjuntamente a lo largo de toda la serie temporal. DeepAR toma este enfoque. Cuando el conjunto de datos contiene cientos de series temporales relacionadas, DeepAR supera el estándar ARIMA y los métodos ETS. También puede utilizar el modelo capacitado para generar previsiones para series temporales nuevas que son similares a aquellas para las que ha recibido capacitación.

La entrada de capacitación para el algoritmo DeepAR consta de una o, preferiblemente, más series temporales `target` generadas por el mismo proceso o por procesos similares. A partir de este conjunto de datos de entrada, el algoritmo entrena un modelo que aprende una aproximación de este dato process/processes y lo utiliza para predecir la evolución de la serie temporal objetivo. Si lo desea, puede asociar cada una de las series temporales de destino a un vector de características categóricas estáticas (independiente del tiempo) proporcionado por el campo `cat` y a un vector de serie temporal dinámica (dependiente del tiempo) proporcionado por el campo `dynamic_feat`. SageMaker La IA entrena el modelo DeepAR muestreando aleatoriamente ejemplos de entrenamiento de cada serie temporal objetivo del conjunto de datos de entrenamiento.

Cada ejemplo de capacitación se compone de un par de ventanas adyacentes de contexto y predicción con longitudes predefinidas fijas. Para controlar hasta dónde en el pasado puede ver la red, utilice el hiperparámetro `context_length`. Para controlar hasta dónde en el futuro pueden hacerse predicciones, utilice el hiperparámetro `prediction_length`. Para obtener más información, consulte ¿Cómo funciona el algoritmo DeepAR?.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR
- Prácticas recomendadas para utilizar el algoritmo DeepAR
- Recomendaciones de la instancia EC2 para el algoritmo DeepAR
- Cuadernos de ejemplos de DeepAR
- ¿Cómo funciona el algoritmo DeepAR?
- Hiperparámetros de DeepAR
- Ajustar un modelo DeepAR
- Formatos de inferencia de DeepAR

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR

DeepAR admite dos canales de datos. El canal `train` obligatorio describe el conjunto de datos de capacitación. El canal `test` opcional describe un conjunto de datos que el algoritmo utiliza para evaluar la precisión del modelo después de la capacitación. Puede proporcionar capacitación y conjuntos de datos de prueba en el formato de líneas de JSON. Los archivos pueden estar en el formato de archivos gzip o Parquet.

Al especificar las rutas para la capacitación y los datos de prueba, puede especificar un solo archivo o un directorio que contiene varios archivos, que se pueden almacenar en subdirectorios. Si especifica un directorio, DeepAR utiliza todos los archivos en el directorio como entradas para el canal correspondiente, excepto los que comienzan con un punto (.) y los denominados _SUCCESS. De este modo, se garantiza que pueda usar directamente las carpetas de salida producidas por trabajos de Spark como canales de entrada para sus trabajos de capacitación de DeepAR.

De forma predeterminada, el modelo DeepAR determina el formato de entrada a partir de la extensión del archivo (`.json`, `.json.gz` o `.parquet`) en la ruta de entrada especificada. Si la ruta no termina en una de estas extensiones, debe especificar de forma explícita el formato en el SDK para Python. Utilice el parámetro `content_type` de la clase s3_input.

Los registros en sus archivos de entrada deben contener los siguientes campos:

- `start`: una cadena con el formato `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`. La marca temporal de inicio no puede contener información sobre la zona horaria.
- `target`: una matriz de valores de punto flotante o enteros que representan la serie temporal. Puede codificar los valores que faltan como literales `null` o como cadenas `"NaN"` en JSON o como los valores de coma flotante `nan` en Parquet.
- `dynamic_feat` (opcional): una matriz de matrices de valores de punto flotante o enteros que representa el vector de series temporales de características personalizadas (características dinámicas). Si configura este campo, todos los registros deben tener el mismo número de matrices internas (el mismo número de serie temporal de características). Además, cada matriz interna debe tener la misma longitud que el valor `target` asociado más la `prediction_length`. Las características no se admiten en los valores que faltan. Por ejemplo, si la serie temporal de destino representa la demanda de diferentes productos, un campo `dynamic_feat` asociado podría ser una serie temporal booleana que indique si se ha aplicado una promoción (1) al producto en concreto o no (0):

  ```
  {"start": ..., "target": [1, 5, 10, 2], "dynamic_feat": [[0, 1, 1, 0]]}
  ```

- `cat` (opcional): una matriz de características categóricas que se puede usar para codificar los grupos a los que pertenece el registro. Las características categóricas deben codificarse como una secuencia de números enteros positivos basada en 0. Por ejemplo, el dominio categórico {R, G B} puede ser codificarse como {0, 1, 2}. Todos los valores de cada dominio categórico debe estar representado en el conjunto de datos de capacitación. Esto se debe a que el algoritmo DeepAR puede hacer predicciones solo para las categorías que se han observado durante la capacitación. Además, cada característica categórica está integrada en un espacio de baja dimensión cuya dimensionalidad se controla mediante el hiperparámetro `embedding_dimension`. Para obtener más información, consulte Hiperparámetros de DeepAR.

Si utiliza un archivo JSON, debe tener el formato de líneas de JSON. Por ejemplo:

```
{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1],
 "dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ...]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3],
 "dynamic_feat": [[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat":
 [[1.3, 0.4]]}
```

En este ejemplo, cada serie temporal tiene dos características categóricas asociadas y una característica de serie temporal.

Para Parquet, utilice los mismos tres campos como columnas. Además, `"start"` puede ser el tipo `datetime`. Puede comprimir archivos Parquet con gzip (`gzip`) o la biblioteca de compresión Snappy (`snappy`).

Si el algoritmo se ha capacitado sin los campos `cat` y `dynamic_feat`, aprenderá un modelo "global", es decir, un modelo que es independiente de la identidad específica de la serie temporal de destino en el tiempo de inferencia y que solo está condicionado por su forma.

Si el modelo está condicionado por los datos de características `cat` y `dynamic_feat` que proporciona cada serie temporal, es probable que la predicción esté influenciada por el carácter de la serie temporal con las características `cat` correspondientes. Por ejemplo, si la serie temporal `target` representa la demanda de prendas de ropa, puede asociar un vector `cat` bidimensional que codifique el tipo de prenda (p. ej. 0 = zapatos, 1 = vestido) en el primer componente y el color de la prenda (p. ej. 0 = rojo, 1 = azul) en el segundo componente. Una entrada de muestra tendría el siguiente aspecto:

```
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 0], ... } # red shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 1], ... } # blue dress
```

En tiempo de inferencia, puede solicitar predicciones para destinos con valores `cat` que sean combinaciones de los valores `cat` observados en los datos de capacitación, por ejemplo:

```
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 1], ... } # blue shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 0], ... } # red dress
```

Las siguientes directrices son aplicables a los datos de capacitación:

- La hora de inicio y longitud de la serie temporal pueden diferir. Por ejemplo, en marketing, los productos a menudo se incorporan a los catálogos de venta en fechas diferentes, por lo que sus fechas de inicio difieren de forma natural. Sin embargo, todas las series deben tener la misma frecuencia, el mismo número de características categóricas y el mismo número de características dinámicas.
- Mezcle el archivo de capacitación con respecto a la posición de la serie temporal en el archivo. Es decir, la serie temporal debe producirse en orden aleatorio en el archivo.
- Asegúrese de que establece el campo `start` correctamente. El algoritmo utiliza la marca temporal `start` para obtener las características internas.

- Si utiliza características categóricas (`cat`), todas las series temporales deben tener el mismo número de características categóricas. Si el conjunto de datos contiene el campo `cat`, el algoritmo lo utiliza y extrae la cardinalidad de los grupos del conjunto de datos. Por defecto, `cardinality` es `"auto"`. Si el conjunto de datos contiene el campo `cat`, pero no desea utilizarlo, puede desactivarlo definiendo `cardinality` como `""`. Si se ha capacitado un modelo utilizando una característica `cat`, debe incluirlo para realizar inferencias.
- Si el conjunto de datos contiene el campo `dynamic_feat`, el algoritmo lo utiliza de forma automática. Todas las series temporales tienen que tener el mismo número de series temporales de características. Los puntos temporales de cada una de las series temporales de las características corresponden one-to-one a los puntos temporales del objetivo. Además, la entrada en el campo `dynamic_feat` debe tener la misma longitud que el campo `target`. Si el conjunto de datos contiene el campo `dynamic_feat`, pero no desea utilizarlo, puede desactivarlo definiendo `num_dynamic_feat` como `""`. Si se ha capacitado el modelo con el campo `dynamic_feat`, debe proporcionar este campo para realizar inferencias. Además, cada una de las características debe tener la longitud del destino proporcionado además de `prediction_length`. En otras palabras, debe proporcionar el valor de la característica en el futuro.

Si especifica datos de canal de prueba opcionales, el algoritmo de DeepAR evalúa el modelo de capacitación con diferentes métricas de precisión. El algoritmo calcula la desviación cuadrática media (RMSE) en los datos de prueba de la siguiente forma:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{nT}\sum_{i,t}\left(\hat{y}_{i,t} - y_{i,t}\right)^2}$$

$y_{i,t}$ es el valor verdadero de la serie temporal i en el momento t. $\hat{y}_{i,t}$ es la predicción media. La suma supera a todas las series temporales n en el conjunto de pruebas y es superior a los últimos puntos temporales para cada serie temporal, donde T se corresponde con el horizonte de predicción. Especifique la longitud del horizonte de previsión configurando el `prediction_length` hiperparámetro. Para obtener más información, consulte Hiperparámetros de DeepAR.

Además, el algoritmo evalúa la precisión de la distribución prevista mediante la pérdida de cuantil ponderada. Para obtener un cuantil en el rango [0, 1], la pérdida de cuantil ponderada se define de la siguiente forma:

$$\text{wQuantileLoss}[\tau] = 2\frac{\sum_{i,t} Q_{i,t}^{(\tau)}}{\sum_{i,t}|y_{i,t}|}, \quad \text{with} \quad Q_{i,t}^{(\tau)} = \begin{cases} (1-\tau)|q_{i,t}^{(\tau)} - y_{i,t}| & \text{if } q_{i,t}^{(\tau)} > y_{i,t} \\ \tau|q_{i,t}^{(\tau)} - y_{i,t}| & \text{otherwise} \end{cases}$$

$q_{i,t}^{(\tau)}$ es el cuantil τ de la distribución que predice el modelo. Para especificar para qué cuantiles calcular la pérdida, establezca el hiperparámetro `test_quantiles`. Además de estos, el promedio de las pérdidas de cuantiles prescritos se informa como parte de los registros de capacitación. Para obtener información, consulte Hiperparámetros de DeepAR.

Para la inferencia, DeepAR acepta el formato JSON y los siguientes campos:

- `"instances"`, que incluye una o más series temporales en formato de líneas JSON
- Un nombre de `"configuration"`, que incluye parámetros para generar la previsión

Para obtener más información, consulte Formatos de inferencia de DeepAR.

Prácticas recomendadas para utilizar el algoritmo DeepAR

Al preparar sus datos de serie temporal, siga estas prácticas recomendadas para conseguir los mejores resultados:

- Excepto en lo tocante a la división de su conjunto de datos para la capacitación y las pruebas, proporcione siempre toda la serie temporal para la capacitación, las pruebas y cuándo llamar al modelo para realizar inferencias. Independientemente de cómo establezca `context_length`, no divida la serie temporal ni proporcione solo una parte. El modelo utiliza puntos de datos que van más allá del valor establecido en `context_length` para la característica de valores con retraso.
- Al ajustar un modelo DeepAR, puede dividir el conjunto de datos para crear un conjunto de datos de capacitación y un conjunto de datos de prueba. En una evaluación típica, se prueba el modelo en la misma serie temporal utilizada para la capacitación, pero en los puntos temporales `prediction_length` futuros que siguen inmediatamente después del último punto temporal visible durante la capacitación. Puede crear conjuntos de datos de capacitación y de prueba que satisfagan estos criterios mediante todo el conjunto de datos (la longitud total de todas las series temporales que están disponibles) como conjunto de prueba y eliminar los últimos puntos `prediction_length` de cada serie temporal para la capacitación. Durante la capacitación, el modelo no ve los valores de destino para puntos de tiempo en los que se evalúa durante las pruebas. Durante las pruebas, el algoritmo retiene los últimos puntos `prediction_length` de cada serie temporal del conjunto de pruebas y se genera una predicción. A continuación, compara la previsión con los valores retenidos. Puede crear evaluaciones más complejas repitiendo series temporales varias veces en el conjunto de pruebas pero cortándolas en puntos de enlace diferentes. Con este enfoque, se realiza un promedio de métricas de precisión en diferentes previsiones de diferentes puntos temporales. Para obtener más información, consulte Ajustar un modelo DeepAR.

- Evite utilizar valores muy grandes (> 400) para `prediction_length` ya que hace que el modelo sea lento y menos preciso. Si desea realizar una previsión que vaya más allá en el futuro, puede agregar los datos con una frecuencia inferior. Por ejemplo, utilice `5min` en lugar de `1min`.
- Dado que se utilizan réplicas, un modelo puede retroceder más allá en la serie temporal del valor especificado para `context_length`. Por lo tanto, no es necesario establecer este parámetro en un valor grande. Le recomendamos que comience con el valor que utilizó para `prediction_length`.
- Le recomendamos realizar la capacitación de un modelo DeepAR en tantas series temporales como sea posible. Aunque un modelo DeepAR capacitado en una sola serie temporal podría funcionar bien, los algoritmos de previsión estándar, como, por ejemplo, ARIMA o ETS, podrían proporcionar resultados más precisos. El algoritmo DeepAR comienza a superar los métodos estándar cuando el conjunto de datos contiene cientos de series temporales relacionadas. En la actualidad, DeepAR requiere que el número total de observaciones disponibles en todas las series temporales de capacitación sea al menos 300.

Recomendaciones de la instancia EC2 para el algoritmo DeepAR

Puede realizar la capacitación de DeepAR en instancias de GPU y CPU en la configuración de una máquina o de varias máquinas. Le recomendamos comenzar por una única instancia de CPU (por ejemplo, ml.c4.2xlarge o ml.c4.4xlarge) y cambiar a instancias de GPU y varias máquinas solo si es necesario. El uso GPUs de varias máquinas mejora el rendimiento solo en modelos más grandes (con muchas celdas por capa y muchas capas) y en minilotes grandes (por ejemplo, más de 512).

Para la inferencia, DeepAR solo admite instancias de CPU.

Especificar valores grandes para `context_length`, `prediction_length`, `num_cells`, `num_layers` o `mini_batch_size` puede crear modelos que son demasiado grandes para instancias pequeñas. En este caso, utilice un tipo de instancia mayor o reduzca los valores de estos parámetros. Este problema también se produce con frecuencia al ejecutar trabajos de ajuste de hiperparámetros. En ese caso, utilice un tipo de instancia lo suficientemente grande para el trabajo de ajuste de modelos y considere la posibilidad de limitar los valores superiores de los parámetros críticos para evitar errores de trabajo.

Cuadernos de ejemplos de DeepAR

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo preparar un conjunto de datos de series temporales para entrenar el algoritmo DeepAR de SageMaker IA y cómo implementar el modelo

entrenado para realizar inferencias, consulte la demostración de DeepAR sobre un conjunto de datos de electricidad, que ilustra las funciones avanzadas de DeepAR en un conjunto de datos del mundo real. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear y abrir una instancia de bloc de notas, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar) y elija Crear copia.

Para obtener más información sobre el algoritmo Amazon SageMaker AI DeepAR, consulta las siguientes entradas de blog:

- Ya disponible en Amazon SageMaker AI: algoritmo DeepAR para una previsión de series temporales más precisa
- Previsión profunda de la demanda con Amazon AI SageMaker

¿Cómo funciona el algoritmo DeepAR?

Durante la capacitación, DeepAR acepta un conjunto de datos de capacitación y un conjunto de datos de prueba opcional. Utiliza el conjunto de datos de prueba para evaluar el modelo capacitado. En general, los conjuntos de datos no tienen que contener el mismo conjunto de serie temporal. Puede utilizar un modelo capacitado en un determinado conjunto de capacitación para generar las previsiones para el futuro de las series temporales en el conjunto de capacitación y para otras series temporales. Tanto la capacitación como el conjunto de datos de prueba constan de una o, preferiblemente, series temporales de destino. Cada serie temporal de destino puede asociarse opcionalmente a un vector de serie temporal de características y a un vector de características categóricas. Para obtener más información, consulte Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR.

Por ejemplo, el siguiente es un elemento de un conjunto de entrenamiento indexado por i que se compone de una serie temporal de destino, $Z_{i,t}$ y dos series temporales de características asociadas, $X_{i,1,t}$ y $X_{i,2,t}$:



La serie temporal de destino puede contener los valores que faltan, que están representados por saltos de línea en la serie temporal. DeepAR+ solo admite series temporales de características que son conocidas en el futuro. Esto le permite ejecutar escenarios hipotéticos. escenarios ¿Qué ocurre, por ejemplo, si cambio el precio de un producto de algún modo?

Cada serie temporal de destino también puede asociarse a un número de características categóricas. Puede utilizar estas características para codificar a qué agrupaciones pertenece una serie temporal. Las características categóricas permiten que el modelo aprenda comportamiento típico para grupos que puede utilizar para aumentar la precisión del modelo. DeepAR lo implementa aprendiendo un vector de integración para cada grupo, que captura las propiedades comunes de todas las series temporales en el grupo.

¿Cómo funcionan las series temporales de características en el algoritmo DeepAR?

Para facilitar los patrones de aprendizaje que dependen del tiempo, como por ejemplo los picos durante fines de semana, DeepAR crea automáticamente series temporales de características basadas en la frecuencia de la serie temporal de destino. Utiliza estas series temporales de características derivadas con la serie temporal de características personalizadas que proporciona durante la capacitación y la inferencia. La siguiente imagen muestra dos de estas características de series temporales derivadas: $u_{i,1,t}$ representa la hora del día y $u_{i,2,t}$ el día de la semana.



El algoritmo DeepAR genera automáticamente estas series temporales de características. En la tabla siguiente se enumeran las características derivadas para las frecuencias temporales básicas admitidas.

Frecuencia de la serie temporal	Características derivadas
`Minute`	`minute-of-hour` , `hour-of-day` , `day-of-week` , `day-of-month` , `day-of-year`
`Hour`	`hour-of-day` , `day-of-week` , `day-of-month` , `day-of-year`
`Day`	`day-of-week` , `day-of-month` , `day-of-year`
`Week`	`day-of-month` , `week-of-year`
`Month`	month-of-year

DeepAR capacita un modelo muestreando aleatoriamente varios ejemplos de capacitación de cada una de las series temporales en el conjunto de datos de capacitación. Cada ejemplo de capacitación se compone de un par de ventanas adyacentes de contexto y predicción con longitudes predefinidas fijas. El hiperparámetro `context_length` controla hasta dónde puede ver la red en el pasado y el hiperparámetro `prediction_length` controla hasta cuando en el futuro pueden hacerse predicciones. Durante la capacitación, el algoritmo hace caso omiso a la capacitación de elementos de conjuntos que contienen series temporales más cortas que la longitud de predicción especificada. La siguiente figura representa cinco ejemplo con longitudes de contexto de 12 horas y longitudes de

predicción de 6 horas extraídos del elemento i. Por cuestiones de brevedad, hemos omitido la serie temporal de características $x_{i,1,t}$ y $u_{i,2,t}$.



Para capturar los patrones de estacionalidad, DeepAR también incluye automáticamente valores con retraso procedentes de series temporales de destino. En el ejemplo con frecuencia por hora, para cada índice temporal, t = T, el modelo expone los valores $z_{i,t}$, que tuvieron lugar, aproximadamente, hace uno, dos y tres días.



Para la inferencia, el modelo de capacitación toma como entrada una serie temporal de destino, que puede haberse usado o no durante la capacitación, y prevé una distribución de probabilidad para los siguientes valores `prediction_length`. Dado que DeepAR recibe capacitación sobre todo el conjunto de datos, la previsión tiene en cuenta patrones aprendidos de series temporales similares.

Para obtener información sobre las operaciones matemáticas que se encuentran detrás de DeepAR, consulte DeepAR: Probabilistic Forecasting with Autoregressive Recurrent Networks.

Hiperparámetros de DeepAR

En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros que puede configurar al entrenar con el algoritmo de previsión Amazon SageMaker AI DeepAR.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`context_length`	El número de puntos de tiempo que el modelo visualiza antes de realizar la predicción. El valor de este parámetro debe ser sobre el mismo que `prediction_length` . El modelo también recibe las entradas con retraso desde el destino, por lo que `context_length` puede ser mucho menor que las temporada s normales. Por ejemplo, una serie temporal diario puede tener una temporada anual. El modelo incluye automáticamente un retardo de un año, de manera que la longitud del contexto puede ser inferior a un año. Los valores de retardo que elige el modelo dependen de la frecuencia de las series temporales. Por ejemplo, los valores de retardo para la frecuencia diaria son la semana anterior, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y el año. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`epochs`	Número máximo de iteraciones en los datos de capacitación. El valor óptimo depende del tamaño de los datos y de la tasa de aprendizaje. Véase también `early_stopping_patience` . Los valores típicos están comprendidos entre 10 y 1000. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`prediction_length`	El número de pasos de tiempo para los que se ha capacitado al modelo para la predicción, también denominado "horizonte de previsión". El modelo de capacitación genera siempre las previsiones con esta longitud. No puede generar previsiones más largas. `prediction_length` es fijo cuando se realiza la capacitación de un modelo y no se puede cambiar después. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`time_freq`	El grado de detalle de la serie temporal en el conjunto de datos. Utilice `time_freq` para seleccionar los retrasos y caracterí sticas de fechas adecuados. El modelo solo admite las siguiente s frecuencias básicas. También es compatible con múltiplos de estas frecuencias básicas. Por ejemplo, `5min` especifica una frecuencia de 5 minutos. • M: mensual • W: semanal • D: diario • H: cada hora • min: cada minuto Obligatorio Valores válidos: un número entero seguido de M, W, D, H o min. Por ejemplo, `5min`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`cardinality`	Cuando se utilizan características categóricas (`cat`), `cardinality` es una matriz que especifica el número de categorías (grupos) por característica categórica. Establezca esta opción en `auto` para deducir la cardinalidad de los datos. El modo `auto` también funciona cuando no se utilizan caracterí sticas categóricas en el conjunto de datos. Esta es la configura ción recomendada para el parámetro. Establezca la cardinalidad en `ignore` para obligar a que DeepAR no utilice características categóricas, ni tan siquiera si están presentes en los datos. Para realizar la validación de datos adicionales, es posible establecer explícitamente este parámetro en el valor real. Por ejemplo, si se proporcionan dos características categóricas donde la primera tiene dos y la otra tiene 3 valores posibles, defina esto como [2, 3]. Para obtener más información acerca de cómo utilizar caracterí sticas categóricas, consulte la sección de datos en la página de documentación principal de DeepAR. Opcional Valores válidos: `auto`, `ignore`, matriz de números enteros positivos, cadena vacía o Valor predeterminado: `auto`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`dropout_rate`	La tasa de abandono que utilizar durante la capacitación. El modelo utiliza regularización de desconexión. Para cada iteración, no se actualiza un subconjunto aleatorio de neuronas ocultas. Los valores típicos son inferiores a 0,2. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 0.1
`early_stopping_patience`	Si se establece este parámetro, se detiene la capacitación cuando no se realiza el progreso en el número especificado de `epochs`. El modelo que dispone de la pérdida más baja se devuelve como modelo final. Opcional Valores válidos: número entero

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`embedding_dimension`	Tamaño de vector de integración aprendido por característica categórica (se utiliza el mismo valor para todas las caracterí sticas categóricas). El modelo DeepAR puede aprender patrones de series de tiempo de nivel de grupo cuando se proporciona una capacitac ión de agrupación categórica. Para realizar esto, el modelo aprende un vector de integración de tamaño `embedding _dimension` para cada grupo, capturando las propiedad es comunes de todas las series de tiempo en el grupo. Un `embedding_dimension` mayor permite al modelo capturar más patrones complejos. Sin embargo, puesto que se ha aumentado `embedding_dimension` , se aumenta el número de parámetros en el modelo y se precisan más datos de capacitación para aprender con precisión estos parámetros. Los valores típicos para este parámetro se encuentran entre 10 y 100. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje utilizada en la capacitación. Los valores típicos están comprometidos entre 1e-4 y 1e-1. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 1e-3

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`likelihood`	El modelo genera una previsión de probabilidad y puede proporcionar cuantiles de la distribución y devolver muestras. En función de sus datos, seleccione una probabilidad apropiada (modelo de ruido) que se utilice para estimaciones de incertidumbre. Pueden seleccionarse las siguientes probabilidades: • gaussiano: usar para los datos de valor real. • beta: usar para destinos de valor real entre 0 y 1 incluido. • negativo-binomial: usar para los datos de recuento (números enteros no negativos). • T de Student: una alternativa para los datos de valor real que funcionan bien con datos por ráfagas. • L1 determinista: una función de pérdida que no calcula la incertidumbre y solo aprende una previsión de punto. Opcional Valores válidos: uno de entre los siguientes gaussiano, beta, negativo-binomial, T de Student o L1 determinista. Valor predeterminado: `student-T`
`mini_batch_size`	El tamaño de los minilotes utilizados durante la capacitación. Los valores típicos están comprendidos entre 32 y 512. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 128

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_cells	El número de celdas que usar en cada capa oculta de la RNN. Los valores típicos están comprendidos entre 30 y 100. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 40
num_dynamic_feat	El número de dynamic_feat que se proporciona en los datos. Establezca esta opción en auto para deducir el número de características dinámicas de los datos. El modo auto también funciona cuando no se utilizan características dinámicas en el conjunto de datos. Esta es la configuración recomendada para el parámetro. Para obligar a que DeepAR no utilice características dinámicas , ni tan siquiera si están presentes en los datos, establezca num_dynamic_feat en ignore. Para realizar la validación de datos adicionales, es posible establecer explícitamente este parámetro en el valor de número entero real. Por ejemplo, si se proporcionan dos características dinámicas, definimos este valor en 2. Opcional Valores válidos: auto, ignore, número entero positivo o cadena vacía Valor predeterminado: auto

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_eval_samples	El número de muestras que se utilizan por serie temporal a la hora de calcular las métricas de precisión de las pruebas. Este parámetro no tiene ninguna influencia en la capacitación o en el modelo final. En particular, se puede consultar el modelo con un número diferente de muestras. Este parámetro solo afecta a las puntuaciones de precisión informadas en el canal de prueba después de la capacitación. Los valores más pequeños dan como resultado una evaluación más rápida, pero las puntuacio nes de evaluación suelen ser peores y más inciertas. Al evaluar con cuantiles mayores, por ejemplo 0,95, puede ser importante aumentar el número de muestras de evaluación. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 100
num_layers	El número de capas ocultas en la RNN. Los valores típicos están comprendidos entre 1 y 4. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 2
test_quantiles	Cuantiles para los que se calcula la pérdida de cuantiles en el canal de prueba. Opcional Valores válidos: matriz de números flotantes Valor predeterminado: [0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9]

Ajustar un modelo DeepAR

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo DeepAR

El algoritmo DeepAR notifica tres métricas, que se calculan durante la capacitación. Al ajustar un modelo, elija una de opciones como objetivo. Para el objetivo, utilice la precisión de previsión en un canal de prueba proporcionado (recomendado) o la pérdida de capacitación. Para obtener recomendaciones sobre la training/test división del algoritmo DeepAR, consulte. Prácticas recomendadas para utilizar el algoritmo DeepAR

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:RMSE`	La desviación cuadrática media entre la previsión y el destino real calculado en el conjunto de pruebas.	Minimizar
`test:mean_wQuantileLoss`	El promedio de pérdidas de cuantiles global calculado en el conjunto de pruebas. Para controlar qué cuantiles se utilizan, establezca el hiperparámetro `test_quantiles` .	Minimizar
`train:final_loss`	La pérdida de probabilidad de registro negativo de capacitación media en la última fecha de inicio de capacitación para el modelo.	Minimizar

Hiperparámetros ajustables para el algoritmo DeepAR

Ajuste un modelo DeepAR con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor impacto, en orden de mayor a menor impacto, en métricas objetivas de DeepAR: `epochs`, `context_length`, `mini_batch_size`, `learning_rate` y `num_cells`.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`epochs`	`IntegerParameterRanges`	MinValue: 1, MaxValue 1000
`context_length`	`IntegerParameterRanges`	MinValue: 1, MaxValue 200
`mini_batch_size`	`IntegerParameterRanges`	MinValue: 32, MaxValue 1028
`learning_rate`	`ContinuousParameterRange`	MinValue: 1e-5, 1e-1 MaxValue
`num_cells`	`IntegerParameterRanges`	MinValue: 30, 200 MaxValue
`num_layers`	`IntegerParameterRanges`	MinValue: 1, MaxValue 8
`dropout_rate`	`ContinuousParameterRange`	MinValue: 0,00, MaxValue 0,2
`embedding_dimension`	`IntegerParameterRanges`	MinValue: 1, MaxValue 50

Formatos de inferencia de DeepAR

En la siguiente página se describen los formatos de solicitud y respuesta para la inferencia con el modelo Amazon SageMaker AI DeepAR.

Formatos de solicitud JSON de DeepAR

Consulte un modelo de capacitación mediante el punto de enlace del modelo. El punto de enlace toma el siguiente formato de solicitud JSON.

En la solicitud, el campo `instances` se corresponde con la serie de tiempo que el modelo debe prever.

Si se ha realizado la capacitación del modelo con categorías, debe proporcionar el campo `cat` en cada instancia. Si se ha realizado la capacitación del modelo sin el campo `cat`, debe omitirse.

Si se ha capacitado el modelo con una serie temporal de característica personalizada (`dynamic_feat`), debe proporcionar el mismo número de valores `dynamic_feat` para cada instancia. Cada uno de ellos debe tener una longitud dada por `length(target) + prediction_length`, donde los últimos valores `prediction_length` corresponden a los puntos temporales en el futuro que se preverán. Si el modelo se capacitó sin serie temporal de características personalizada, el campo no debe incluirse en la solicitud.

```
{
    "instances": [
        {
            "start": "2009-11-01 00:00:00",
            "target": [4.0, 10.0, "NaN", 100.0, 113.0],
            "cat": [0, 1],
            "dynamic_feat": [[1.0, 1.1, 2.1, 0.5, 3.1, 4.1, 1.2, 5.0, ...]]
        },
        {
            "start": "2012-01-30",
            "target": [1.0],
            "cat": [2, 1],
            "dynamic_feat": [[2.0, 3.1, 4.5, 1.5, 1.8, 3.2, 0.1, 3.0, ...]]
        },
        {
            "start": "1999-01-30",
            "target": [2.0, 1.0],
            "cat": [1, 3],
            "dynamic_feat": [[1.0, 0.1, -2.5, 0.3, 2.0, -1.2, -0.1, -3.0, ...]]
        }
    ],
    "configuration": {
         "num_samples": 50,
         "output_types": ["mean", "quantiles", "samples"],
```

```
         "quantiles": ["0.5", "0.9"]
    }
}
```

El campo `configuration` es opcional. `configuration.num_samples` establece el número de rutas de muestra que el modelo genera para calcular la media y los cuantiles. `configuration.output_types` describe la información que aparecerá en la solicitud. Los valores válidos son `"mean"`, `"quantiles"` y `"samples"`. Si especifica `"quantiles"`, se devuelven los valores de los cuantiles en `configuration.quantiles` como series temporales. Si especifica `"samples"`, el modelo también devuelve las muestras sin procesar para calcular otras salidas.

Formatos de respuesta de JSON de DeepAR

A continuación se muestra el forma de una respuesta, en la que `[...]` son las matrices de números:

```
{
    "predictions": [
        {
            "quantiles": {
                "0.9": [...],
                "0.5": [...]
            },
            "samples": [...],
            "mean": [...]
        },
        {
            "quantiles": {
                "0.9": [...],
                "0.5": [...]
            },
            "samples": [...],
            "mean": [...]
        },
        {
            "quantiles": {
                "0.9": [...],
                "0.5": [...]
            },
            "samples": [...],
            "mean": [...]
        }
    ]
```

```
}
```

DeepAR tiene un tiempo de espera de respuesta de 60 segundos. Cuando se transfieren varias series temporales en una única solicitud, las previsiones se generan de forma secuencial. Debido a que la previsión para cada serie temporal suele tardar aproximadamente 300 a 1000 milisegundos o más, según el tamaño del modelo, la transferencia de demasiadas series temporales en una sola solicitud puede provocar tiempos de espera. Es mejor enviar menos series temporales por solicitud y enviar más solicitudes. Dado que el algoritmo DeepAR utiliza varios procesos de trabajo por instancia, puede lograr un desempeño mucho mayor enviando varias solicitudes en paralelo.

De forma predeterminada, DeepAR utiliza un proceso de trabajo por CPU para realizar inferencias, si hay suficiente memoria por CPU. Si el modelo es grande y no hay memoria suficiente para ejecutar un modelo en cada CPU, el número de procesos de trabajo se reduce. La cantidad de trabajadores utilizados para la inferencia se puede sobrescribir mediante la variable de entorno (por `MODEL_SERVER_WORKERS` ejemplo, configurando`MODEL_SERVER_WORKERS=1`) al llamar a la API de IA. SageMaker `CreateModel`

Transformación por lotes con el algoritmo DeepAR

La previsión de DeepAR admite la obtención de inferencias mediante la transformación por lotes a partir de datos que utilizan el formato de líneas JSON. En este formato, cada registro se representa en una sola línea como un objeto JSON y las líneas están separadas por caracteres de línea nueva. El formato es idéntico al formato de líneas JSON utilizado para la capacitación de modelos. Para obtener información, consulte Interfaz de entrada/salida para el algoritmo DeepAR. Por ejemplo:

```
{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1],
 "dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ..]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3],
 "dynamic_feat": [[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat":
 [[1.3, 0.4]]}
```

> **Note**
>
> Al crear el trabajo de transformación con `CreateTransformJob`, establezca el valor `BatchStrategy` en `SingleRecord` y establezca el valor `SplitType` en la configuración `TransformInput` en `Line`, dado que los valores predeterminados actualmente provocan errores de tiempo de ejecución.

De forma similar al formato de solicitud de inferencia de punto de enlace alojado, los campos `cat` y `dynamic_feat` para cada instancia son obligatorios si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- El modelo se capacita en un conjunto de datos que contiene los campos `cat` y `dynamic_feat`.
- Los valores `cardinality` y `num_dynamic_feat` correspondientes utilizados en el trabajo de capacitación no se establecen en `""`.

A diferencia de la inferencia de punto de enlace alojado, el campo de configuración se establece una vez para el trabajo de inferencia por lotes completo mediante una variable de entorno denominada `DEEPAR_INFERENCE_CONFIG`. El valor de `DEEPAR_INFERENCE_CONFIG` puede transmitirse cuando se crea el modelo llamando a la API `CreateTransformJob`. Si falta `DEEPAR_INFERENCE_CONFIG` en el entorno del contenedor, el contenedor de inferencia utiliza el siguiente valor predeterminado:

```
{
    "num_samples": 100,
    "output_types": ["mean", "quantiles"],
    "quantiles": ["0.1", "0.2", "0.3", "0.4", "0.5", "0.6", "0.7", "0.8", "0.9"]
}
```

El resultado está también en formato de líneas JSON, con una línea por predicción, en un orden idéntico al orden de instancias en el archivo de entrada correspondiente. Las predicciones se codifican como objetos idénticos a los devueltos por respuestas en modo de inferencia online. Por ejemplo:

```
{ "quantiles": { "0.1": [...], "0.2": [...] }, "samples": [...], "mean": [...] }
```

Tenga en cuenta que, en la `TransformInput`configuración de la `CreateTransformJob`solicitud de SageMaker IA, los clientes deben establecer el `AssembleWith` valor de forma explícita en`Line`, ya que el valor predeterminado `None` concatena todos los objetos JSON en la misma línea.

Por ejemplo, esta es una `CreateTransformJob`solicitud de SageMaker IA para un trabajo de DeepAR con una personalización: `DEEPAR_INFERENCE_CONFIG`

```
{
   "BatchStrategy": "SingleRecord",
   "Environment": {
      "DEEPAR_INFERENCE_CONFIG" : "{ \"num_samples\": 200, \"output_types\": [\"mean
\"] }",
```

```
        ...
    },
    "TransformInput": {
        "SplitType": "Line",
        ...
    },
    "TransformOutput": {
        "AssembleWith": "Line",
        ...
    },
    ...
}
```

Algoritmos integrados y sin supervisión de SageMaker AI

Amazon SageMaker AI proporciona distintos algoritmos integrados que se pueden usar para diversas tareas de aprendizaje no supervisado, como la agrupación en clústeres, la reducción de dimensiones, el reconocimiento de patrones y la detección de anomalías.

- Información de IP: aprende los patrones de uso de las direcciones IPv4. Está diseñado para capturar asociaciones entre las direcciones IPv4 y diversas entidades, como ID de usuario o números de cuenta.
- Algoritmo k-means: busca agrupaciones discretas dentro de datos; en estas, los miembros de un mismo grupo tienen el mayor grado de similitud posible entre sí, pero el menor grado de similitud posible con respecto a los miembros de otros grupos.
- Algoritmo de análisis de componente principal (PCA): reduce la dimensionalidad (número de características) dentro de un conjunto de datos mediante la proyección de puntos de datos en los primeros componentes principales. El objetivo es retener la mayor cantidad de información o variación posible. Para los matemáticos, los componentes principales son los vectores propios de la matriz de covarianza de los datos.
- Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF): detecta puntos de datos anómalos dentro de un conjunto de datos divergente con respecto a datos que, por todo lo demás, tienen un buen nivel de organización o uniformidad.

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable
Información de IP	capacitación y validación (opcional)	Archivos	CSV	CPU o GPU	Sí
K-Means	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU o GPUCommon (dispositivo de GPU único en una o varias instancias)	No
PCA	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	GPU o CPU	Sí
Bosque de corte aleatorio	capacitación y prueba (opcional)	Archivo o canalización	recordIO-protobuf o CSV	CPU	Sí

Información de IP

Amazon SageMaker AI IP Insights es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que aprende los patrones de uso de las IPv4 direcciones. Está diseñado para capturar asociaciones entre IPv4 direcciones y diversas entidades, como números de usuario IDs o de cuenta. Puede utilizarlo para identificar a un usuario que intenta iniciar sesión en un servicio web desde una dirección IP anómala, por ejemplo. O bien, puede utilizarlo para identificar una cuenta que está intentando crear recursos informáticos desde una dirección IP inusual. Los modelos de información IP entrenados se pueden

alojar en un punto de enlace para realizar predicciones en tiempo real o se pueden utilizar para procesar transformaciones por lotes.

SageMaker AI IP Insights recopila los datos históricos en pares (entidad, IPv4 dirección) y aprende los patrones de uso de IP de cada entidad. Cuando se consulta con un evento (entidad, IPv4 dirección), un modelo de SageMaker AI IP Insights devuelve una puntuación que deduce qué tan anómalo es el patrón del evento. Por ejemplo, cuando un usuario intenta iniciar sesión desde una dirección IP, si la puntuación de Información IP es lo suficientemente alta, un servidor de inicio de sesión web podría decidir activar un sistema de Multi-Factor Authentication. En las soluciones más avanzadas, puede enviar la puntuación de Información IP a otro modelo de machine learning. Por ejemplo, puede combinar la puntuación IP Insight con otras funciones para clasificar los resultados de otro sistema de seguridad, como los de Amazon GuardDuty.

El algoritmo SageMaker AI IP Insights también puede aprender representaciones vectoriales de direcciones IP, conocidas como incrustaciones. Puede utilizar incrustaciones con codificación del vector como características en tareas de machine learning posteriores que usan la información observada en las direcciones IP. Por ejemplo, puede utilizarlas en tareas como medir similitudes entre las direcciones IP en tareas de clustering y visualización.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo Información IP
- Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de Información IP
- Cuadernos de ejemplo de Información IP
- Cómo funciona Información IP
- Hiperparámetros de Información IP
- Ajustar un Modelo de Información IP
- Formatos de datos de Información IP

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo Información IP

Entrenamiento y validación

El algoritmo SageMaker AI IP Insights admite los canales de datos de entrenamiento y validación. Utiliza el canal de validación opcional para calcular una puntuación area-under-curve (AUC) en una estrategia de muestreo negativo predefinida. La métrica AUC valida la eficacia del modelo para discriminar entre muestras positivas y negativas. Los tipos de contenido de datos de capacitación y validación tienen que estar en formato `text/csv`. La primera columna de los datos CSV es una

cadena opaca que proporciona un identificador único para la entidad. La segunda columna es una IPv4 dirección en notación de puntos decimales. Información IP actualmente solo admite el modo de Archivo. Para obtener más información y ejemplos, consulte Formatos de datos de capacitación de Información IP.

Inferencia

Para inferencia, Información IP admite los tipos de contenido de datos `text/csv`, `application/json` y `application/jsonlines`. Para obtener más información sobre los formatos de datos comunes para la inferencia proporcionados por SageMaker la IA, consulte. Formatos de datos comunes para la inferencia La inferencia de Información IP devuelve un resultado con formato `application/json` o `application/jsonlines`. Cada uno de los registros de los datos de salida contienen las correspondientes `dot_product` (o puntuación de compatibilidad) para cada punto de datos de entrada. Para obtener más información y ejemplos, consulte Formatos de datos de inferencia de Información IP.

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo de Información IP

El algoritmo SageMaker AI IP Insights puede ejecutarse tanto en instancias de GPU como de CPU. Para trabajos de capacitación, le recomendamos que utilice las instancias de GPU. Sin embargo, para determinadas cargas de trabajo con grandes conjuntos de datos de capacitación, las instancias de CPU distribuidas podrían reducir los costos de capacitación. Se recomiendan las instancias de CPU para inferencia. IP Insights es compatible con las familias de GPU P2, P3, G4dn y G5.

Instancias GPU para el algoritmo de Información IP

IP Insights es compatible con todas las disponibles GPUs. Si necesita acelerar la capacitación, le recomendamos que comience con una sola instancia de GPU, como ml.p3.2xlarge y, a continuación, cambiar a un entorno multi-GPU, como ml.p3.8xlarge y ml.p3.16xlarge. Divida GPUs automáticamente los minilotes de datos de entrenamiento entre sí. Si cambias de una sola GPU a varias GPUs, `mini_batch_size` se divide en partes iguales entre el número de unidades GPUs utilizadas. Es posible que desee aumentar el valor del `mini_batch_size` para compensarlo.

Instancias CPU para el algoritmo Información IP

El tipo de instancia de CPU que le recomendamos depende en gran medida de la memoria disponible de la instancia y el tamaño del modelo. El tamaño del modelo se determina en función de dos hiperparámetros: `vector_dim` y `num_entity_vectors`. El tamaño de modelo máximo soportado es 8 GB. En la siguiente tabla se muestran los tipos de instancias EC2 típicos que implementaría en función de estos parámetros de entrada para distintos tamaños de modelo. En la

tabla 1, el valor de `vector_dim` en la primera columna va desde 32 hasta 2048 y los valores de `num_entity_vectors` en la primera fila, de 10 000 a 50 000 000.

vector_dim \ num_entity_vectors	10 000	50 000	100 000	500 000	1 000 000	5,000,000	10 000 000	50,000,000
32	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.xlarge	ml.m5.2xlarge	ml.m5.4xlarge
64	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.2xlarge	ml.m5.2xlarge	
128	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.2xlarge	ml.m5.4xlarge	
256	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.xlarge	ml.m5.4xlarge		
512	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.2xlarge			
1024	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.xlarge	ml.m5.4xlarge			
2048	ml.m5.large	ml.m5.large	ml.m5.xlarge	ml.m5.xlarge				

Los valores de los hiperparámetros `mini_batch_size`, `num_ip_encoder_layers`, `random_negative_sampling_rate` y `shuffled_negative_sampling_rate` afectan a la cantidad de memoria necesaria. Si estos valores son altos, es posible que necesite utilizar un tipo de instancia mayor de lo habitual.

Cuadernos de ejemplo de Información IP

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo entrenar el algoritmo SageMaker AI IP Insights y realizar inferencias con él, consulte Introducción al algoritmo SageMaker AIIP Insights. Para

obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Cómo funciona Información IP

Amazon SageMaker AI IP Insights es un algoritmo no supervisado que consume los datos observados en forma de pares (entidad, IPv4 dirección) que asocian entidades con direcciones IP. Información IP determina qué probabilidades hay de que una entidad utilice una determinada dirección IP mediante el aprendizaje de las representaciones vectoriales latentes para ambas partes y direcciones IP. La distancia entre estas dos representaciones puede servir como factor para determinar la probabilidad de esta asociación.

El algoritmo Información IP utiliza una red neuronal latente para conocer las representaciones vectoriales latentes para las entidades y las direcciones IP. Las entidades son en primer lugar formuladas con hash a un espacio de hash amplio pero fijo y, a continuación, son codificadas por una capa de integración sencilla. Las cadenas de caracteres, como los nombres de usuario o las cuentas, se IDs pueden introducir directamente en IP Insights tal como aparecen en los archivos de registro. No es necesario volver a procesar los datos para la entidad identificadores. Puede proporcionar entidades como un valor de cadena arbitrario durante tareas de capacitación e inferencia. El tamaño del hash se debe configurar con un valor que sea lo suficientemente alto como para garantizar que el número de colisiones, que se producen cuando entidades diferentes se asignan al mismo vector latente, siga siendo insignificante. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar los tamaños de hash adecuados, consulte Función de hash para aprendizaje multitarea a gran escala. Para representar las direcciones IP, por otro lado, IP Insights utiliza una red de codificadores especialmente diseñada para representar de forma única cada IPv4 dirección posible mediante el aprovechamiento de la estructura de prefijos de las direcciones IP.

Durante la capacitación, Información IP genera automáticamente muestras negativas emparejando aleatoriamente entidades y direcciones IP. Estas muestras negativas representan datos que es menos probable que se producen en realidad. El modelo se capacita para distinguir entre muestras positivas que son observadas en los datos de capacitación y estas muestras negativas generadas. En concreto, el modelo es capacitado para minimizar la entropía cruzada, que también se conoce como pérdida de registro, definido como se indica a continuación:

$$L = \frac{1}{N}\sum_{n}\left[y_n \log p_n + (1 - y_n) \log (1 - p_n)\right]$$

y_n es la etiqueta que indica si la muestra procede de la distribución real que controla los datos observados (y_n=1) o de la distribución que genera muestras negativas (y_n=0). p_n es la probabilidad de que la muestra sea de la distribución real, tal como lo predice el modelo.

La generación de muestras negativas es un importante proceso que se utiliza para conseguir un modelo preciso de los datos observados. Si las muestras negativas son muy poco probables, por ejemplo, si todas las direcciones IP en muestras negativas son 10.0.0.0, entonces el modelo aprende trivialmente a distinguir muestras negativas y no consigue a caracterizar con exactitud el conjunto de datos realmente observado. Para mantener muestras negativas más realistas, Información IP genera muestras negativas de forma aleatoria generando las direcciones IP y de forma aleatoria eligiendo direcciones IP de datos de capacitación. Puede configurar el tipo de muestreo negativo y la velocidad a la que se generan muestras negativas con los hiperparámetros `random_negative_sampling_rate` y `shuffled_negative_sampling_rate`.

Dada una entidad/par de dirección IP número n, el modelo de IP Insights genera una puntuación, S_n, que indica el grado de compatibilidad de la entidad con la dirección IP. Esta puntuación se corresponde con la probabilidad de registro para una determinada (entidad, dirección IP) del par procedente de una distribución real en comparación con las procedentes de una distribución negativa. Se define de la siguiente manera:

$$S_n = \log\left(\frac{P_{real}(n)}{P_{neg}(n)}\right)$$

La puntuación es básicamente una medida de la similitud entre las representaciones vectoriales de la entidad enésima y la dirección IP. Se puede interpretar como cuánto más probable sería observar este evento en realidad que en un conjunto de datos generado de forma aleatoria. Durante el entrenamiento, el algoritmo utiliza esta puntuación para calcular una estimación de la probabilidad de una muestra procedente de la distribución real, p_n, para el uso en la minimización de entropía cruzada.

$$p_n = \frac{1}{1 + e^{-S_n}}$$

Hiperparámetros de Información IP

En la solicitud `CreateTransformJob`, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar hiperparámetros específicos del algoritmo en forma de mapas. string-to-string En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros del algoritmo Amazon SageMaker AI IP Insights.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_entity_vectors`	El número de representaciones vectoriales de entidad (vectores de integración de entidad) a capacitar. Cada entidad del conjunto de capacitación se asigna de manera aleatoria a una de estos vectores mediante una función hash. Debido a las colisiones hash, es posible tener varias entidades asignadas al mismo vector. Esto podría hacer que el mismo vector represente varias entidades. Esto, por lo general, tiene una incidencia insignificante sobre el rendimiento del modelo, en la medida en que la tasa de colisión no sea demasiado grave. Para mantener la tasa de colisión baja, defina este valor tan alto como sea posible. Sin embargo, el tamaño del modelo y, por lo tanto, el requisito de memoria, tanto para la capacitación como para la inferencia, escala linealmente con este hiperparámetro. Le recomendamos que establezca este valor en el doble del número de identificadores de entidad únicos. Obligatorio Valores válidos: 1 ≤ entero positivo ≤ 250 000 000
`vector_dim`	El tamaño de vectores de integración para represent ar entidades y direcciones IP. Cuanto más elevado sea el valor, más información se puede codificar mediante estas representaciones. En la práctica, el tamaño del

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	modelo aumenta de forma lineal con este parámetro y limita el tamaño de la dimensión. Además, el uso de representaciones vectoriales que son demasiado grandes puede provocar que el modelo sea excesivo, especialmente para conjuntos de datos de capacitac ión pequeños. El sobreajuste se produce cuando un modelo no aprende ningún patrón en los datos sino que memoriza de manera eficaz los datos de capacitación y, por lo tanto, no puede generalizar bien y presenta un rendimiento deficiente durante la inferencia. El valor recomendado es 128. Obligatorio Valores válidos: 4 ≤ entero positivo ≤ 4096
`batch_metrics_publ ish_interval`	El intervalo (cada X lotes) en el que la función de MXNet velocímetro de Apache imprime la velocidad de entrenamiento de la red (muestras/segundo). Opcional Valores válidos: entero positivo ≥ 1 Valor predeterminado: 1,000
`epochs`	El número máximo de pases sobre los datos de capacitación. El valor óptimo depende del tamaño de los datos y de la tasa de aprendizaje. Los valores típicos están comprendidos entre 5 y 100. Opcional Valores válidos: entero positivo ≥ 1 Valor predeterminado: 10

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje para el optimizador. IP Insights utiliza un optimizador Adam. gradient-descent-based La tasa de aprendizaje controla de forma eficaz el tamaño de paso para actualizar los parámetros del modelo en cada iteración. Una tasa de aprendizaje demasiado elevada puede provocar que el modelo diverja porque es probable que la capacitación sobrepase un mínimo. Por otra parte, una tasa de aprendizaje demasiado pequeña ralentiza la convergencia. Los valores típicos están comprometidos entre 1e-4 y 1e-1. Opcional Valores válidos: 1e-6 ≤ flotante ≤ 10,0 Valor predeterminado: 0.001
`mini_batch_size`	El número de ejemplos en cada mini lote. El procedimi ento de capacitación procesa los datos en mini lotes. El valor óptimo depende del número de identificadores de cuenta exclusivo del conjunto de datos. En general, cuanto más grande sea`mini_batch_size` , más rápido será el entrenamiento y mayor será el número de shuffled-negative-sample combinaciones posibles. Sin embargo, con un gran `mini_batch_size` , la capacitación es más probable que converja en un mínimo local deficiente y que funcione relativamente peor para realizar inferencias. Opcional Valores válidos: 1 ≤ entero positivo ≤ 500 000 Valor predeterminado: 10,000

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_ip_encoder_layers	El número de capas totalmente conectadas que se emplea para codificar la integración de dirección IP. Cuanto mayor sea el número de capas, mayor será la capacidad del modelo para capturar patrones entre direcciones IP. Sin embargo, con un gran número de capas aumenta el riesgo de sobreajuste. Opcional Valores válidos: 0 ≤ entero positivo ≤ 100 Valor predeterminado: 1
random_negative_sampling_rate	El número de muestras negativas aleatorias, R, para generar por ejemplo de entrada. El procedimiento de capacitación se basa en muestras negativas para evitar que las representaciones vectoriales del modelo se colapsen en un único punto. El muestreo negativo aleatorio genera R direcciones IP aleatorias para cada cuenta de entrada en el mini lote. La suma de la random_negative_sampling_rate (R) y la shuffled_negative_sampling_rate (S) debe estar en el intervalo 1 ≤ R + S ≤ 500. Opcional Valores válidos: 0 ≤ entero positivo ≤ 500 Valor predeterminado: 1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`shuffled_negative_sampling_rate`	El número de muestras negativas desordenadas, S, para generar por ejemplo de entrada. En algunos casos, resulta útil utilizar muestras negativas más realistas que son recogidas de forma aleatoria de los propios datos de capacitación. Este tipo de muestreo negativo se consigue mezclando los datos dentro de un mini lote. El muestreo negativo desordenado genera S direcciones IP negativas mezclando la dirección IP y los pares de cuenta dentro de un mini lote. La suma de la `random_negative_sampling_rate` (R) y la `shuffled_negative_sampling_rate` (S) debe estar en el intervalo 1 ≤ R + S ≤ 500. Opcional Valores válidos: 0 ≤ entero positivo ≤ 500 Valor predeterminado: 1
`weight_decay`	El coeficiente de degradación de ponderación. Este parámetro añade un factor de regularización L2 que se requiere para evitar el modelo del sobreajuste de los datos de capacitación. Opcional Valores válidos: 0,0 ≤ flotante ≤ 10,0 Valor predeterminado: 0.00001

Ajustar un Modelo de Información IP

Ajuste de modelo automático, también llamado ajuste de hiperparámetro, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que prueban una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo

computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Las métricas computadas por el Algoritmo de Información IP

El algoritmo Amazon SageMaker AI IP Insights es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que aprende las asociaciones entre direcciones IP y entidades. El algoritmo capacita a un modelo discriminador, que aprende a separar puntos de datos observados (muestraspositivas) de puntos de datos generados de forma aleatoria (muestrasnegativas). El ajuste de modelo automático en Información IP le ayuda a encontrar el modelo que puede distinguir con mayor precisión entre datos de validación no etiquetados y muestras negativas generadas automáticamente. La precisión del modelo en el conjunto de datos de validación se mide mediante el área bajo la curva Receiver Operating Characteristic. Esta métrica `validation:discriminator_auc` puede tomar valores entre 0,0 y 1,0, donde 1,0 indica precisión perfecta.

El algoritmo IP Información calcula una métrica `validation:discriminator_auc` durante la validación, el valor que se utiliza como la función objetiva para optimizar para ajuste del hiperparámetro.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:discriminator_auc`	Área bajo la curva Receiver Operating Characteristic en el conjunto de datos de validación. El conjunto de datos de validación no está etiquetado. Area Under the Curve (AUC) es una métrica que describe la capacidad del modelo para distinguir puntos de datos de validación de puntos de datos generados de forma aleatoria.	Maximizar

Hiperparámetros de Información IP ajustables

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo SageMaker AI IP Insights.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
epochs	IntegerParameterRange	MinValue: 1, MaxValue 100
learning_rate	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-4, MaxValue: 0,1
mini_batch_size	IntegerParameterRanges	MinValue: 100, 5000 MaxValue
num_entity_vectors	IntegerParameterRanges	MinValue: 1000, MaxValue 1000000
num_ip_encoder_layers	IntegerParameterRanges	MinValue: 1, MaxValue 10
random_negative_sampling_rate	IntegerParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue 10
shuffled_negative_sampling_rate	IntegerParameterRanges	MinValue: 0, MaxValue: 10
vector_dim	IntegerParameterRanges	MinValue: 8, MaxValue 256
weight_decay	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 1,0

Formatos de datos de Información IP

En esta sección se proporcionan ejemplos de los formatos de datos de entrada y salida disponibles que utiliza el algoritmo Información IP durante la capacitación y la inferencia.

Temas

- Formatos de datos de capacitación de Información IP
- Formatos de datos de inferencia de Información IP

Formatos de datos de capacitación de Información IP

Lo que sigue son los formatos de entrada de datos disponibles para el algoritmo IP Insights. Los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI siguen el formato de entrenamiento de entrada común descrito enFormatos de datos comunes para la capacitación. Sin embargo, el algoritmo SageMaker AI IP Insights actualmente solo admite el formato de entrada de datos CSV.

Formatos de entrada de datos de capacitación de Información IP

INPUT: CSV

El archivo CSV debe tener dos columnas. La primera columna es una cadena opaca que corresponde a un identificador único de la entidad. La segunda columna es la IPv4 dirección del evento de acceso de la entidad en notación de puntos decimales.

content-type: text/csv

```
entity_id_1, 192.168.1.2
entity_id_2, 10.10.1.2
```

Formatos de datos de inferencia de Información IP

Lo que sigue son los formatos de entrada y salida disponibles para el algoritmo IP Insights. Los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI siguen el formato de inferencia de entrada común descrito enFormatos de datos comunes para la inferencia. Sin embargo, el algoritmo SageMaker AI IP Insights no admite actualmente el formato Recordio.

Formatos de solicitud de entrada de Información IP

INPUT: Formato CSV

El archivo CSV debe tener dos columnas. La primera columna es una cadena opaca que corresponde a un identificador único de la entidad. La segunda columna es la IPv4 dirección del evento de acceso de la entidad en notación de puntos decimales.

content-type: text/csv

```
entity_id_1, 192.168.1.2
entity_id_2, 10.10.1.2
```

INPUT: Formato JSON

Los datos JSON se puede proporcionar en diferentes formatos. IP Insights sigue los formatos de IA más comunes SageMaker . Para obtener más información sobre los formatos de inferencia, consulte Formatos de datos comunes para la inferencia.

content-type: application/json

```
{
  "instances": [
    {"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}},
    {"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]}
  ]
}
```

INPUT: Formato JSONLINES

El tipo de contenido JSON Lines es útil para la ejecución de los trabajos de transformación por lotes. Para obtener más información sobre los formatos de inferencia de SageMaker IA, consulteFormatos de datos comunes para la inferencia. Para obtener más información sobre la ejecución de los trabajos de transformación por lotes, consulte Transformación por lotes para inferencias con Amazon AI SageMaker.

content-type: application/jsonlines

```
{"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}},
{"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]}]
```

Formatos de respuesta de salida de Información IP

SALIDA: Formato de respuesta JSON

La salida predeterminada del algoritmo SageMaker AI IP Insights es la que se encuentra `dot_product` entre la entidad de entrada y la dirección IP. El dot_product indica el grado de compatibilidad de la entidad y dirección IP según lo determina el modelo. El `dot_product` es ilimitado. Para realizar predicciones sobre si un evento es anómalo, debe establecer un umbral

basado en función de su distribución definida. Para obtener información sobre cómo utilizarlos `dot_product` para la detección de anomalías, consulte Introducción al algoritmo SageMaker AIIP Insights.

accept: application/json

```
{
  "predictions": [
    {"dot_product": 0.0},
    {"dot_product": 2.0}
  ]
}
```

Los usuarios avanzados pueden acceder a la entidad aprendida del modelo e incrustaciones IP proporcionando el parámetro de tipo de contenido adicional `verbose=True` en el encabezado Aceptar. Puede utilizar `entity_embedding` e `ip_embedding` para la depuración, visualización y comprensión del modelo. Además, puede utilizar estas incrustaciones en otras técnicas de machine learning, como clasificación clustering.

accept: application/json;verbose=True

```
{
  "predictions": [
    {
        "dot_product": 0.0,
        "entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0],
        "ip_embedding": [0.0, 1.0, 0.0]
    },
    {
        "dot_product": 2.0,
        "entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0],
        "ip_embedding": [1.0, 0.0, 1.0]
    }
  ]
}
```

SALIDA: Formato de respuesta JSONLINES

aceptar: application/jsonlines

```
{"dot_product": 0.0}
```

```
{"dot_product": 2.0}
```

accept: application/jsonlines; verbose=True

```
{"dot_product": 0.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0], "ip_embedding": [0.0, 1.0,
 0.0]}
{"dot_product": 2.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0], "ip_embedding": [1.0, 0.0,
 1.0]}
```

Algoritmo k-means

k-means es un algoritmo de aprendizaje sin supervisar. Si intenta buscar agrupaciones discretas dentro de datos, en las que los miembros de un grupo son lo más parecido posible que otro y lo más diferente posible de los miembros de otros grupos. Puede definir los atributos que quiera que el algoritmo utilice para determinar la similaridad.

Amazon SageMaker AI utiliza una versión modificada del algoritmo de agrupamiento k-means a escala web. En comparación con la versión original del algoritmo, la versión utilizada por Amazon SageMaker AI es más precisa. Al igual que el algoritmo original, se escala a los conjuntos de datos masivos y ofrece mejoras en tiempo de capacitación. Para ello, la versión utilizada por Amazon SageMaker AI transmite minilotes (subconjuntos pequeños y aleatorios) de los datos de entrenamiento. Para obtener más información sobre k-means de minilotes, consulte Web-scale k-means Clustering.

El algoritmo k-means espera datos tabulares, en los que las filas representan las observaciones que desea en el clúster y las columnas los atributos de las observaciones. Los atributos n de cada fila representan un punto en el espacio dimensional n. La distancia euclidiana entre estos puntos representa la similaridad de las observaciones correspondientes. El algoritmo agrupa las observaciones con los valores de atributos similares (los puntos correspondientes a estas observaciones están más próximos). Para obtener más información sobre cómo funciona k-means en Amazon SageMaker AI, consulteFuncionamiento de la agrupación en clústeres de k-means.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo k-Means
- Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo k-Means
- Cuadernos de ejemplo de K-Means
- Funcionamiento de la agrupación en clústeres de k-means
- Hiperparámetros de k-means

- Ajuste de un modelo k-Means
- Formatos de respuesta de k-means

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo k-Means

Para capacitación, el algoritmo k-means espera que se proporcionen datos en el canal capacitación (recomendado `S3DataDistributionType=ShardedByS3Key`), con un canal de prueba opcional (recomendado `S3DataDistributionType=FullyReplicated`) en el que puntuar los datos. Tanto el formato `recordIO-wrapped-protobuf` como `CSV` son compatibles con la capacitación. Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos con datos con formato `recordIO-wrapped-protobuf` o `CSV`.

Para la inferencia, se admite `text/csv`, `application/json` y `application/x-recordio-protobuf`. k-means devuelve una `closest_cluster` etiqueta y `distance_to_cluster` para cada observación.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de respuesta de k-means para inferencia y Cuadernos de ejemplo de K-Means. El algoritmo k-means no es compatible con la capacitación de varias instancias, en la que el conjunto de capacitación se compone de “bolsas” etiquetadas, cada una de las cuales es un conjunto de instancias sin etiquetar.

Recomendación de instancia EC2 para el algoritmo k-Means

Recomendamos k-means de capacitación en las instancias de la CPU. Puede realizar el entrenamiento en las instancias de la GPU, pero debe limitar el entrenamiento con GPU a las instancias de una GPU (como ml.g4dn.xlarge), ya que solo se utiliza una GPU por instancia. El algoritmo K-Means admite las instancias P2, P3, G4dn y G5 para el entrenamiento y la inferencia.

Cuadernos de ejemplo de K-Means

Para ver un ejemplo de bloc de notas que utiliza el algoritmo SageMaker AI K-means para segmentar la población de los condados de los Estados Unidos según los atributos identificados mediante el análisis de componentes principales, consulte Analizar los datos del censo estadounidense para la segmentación de la población mediante Amazon SageMaker AI. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Funcionamiento de la agrupación en clústeres de k-means

K-means es una algoritmo que realiza la capacitación de un modelo que agrupa objetos similares. El algoritmo k-means lo logra estableciendo la correspondencia de cada observación en el conjunto de datos de entrada con un punto en el espacio dimensional n (donde n es el número de atributos de la observación). Por ejemplo, sus conjuntos de datos pueden contener observaciones de temperatura y humedad en una ubicación determinada, que se mapea a puntos (t, h) en un espacio bidimensional.

> **Note**
>
> Los algoritmos de agrupación en clústeres no se supervisan. En el aprendizaje no supervisado, no se utilizan las etiquetas que pueden asociarse a los objetos en el conjunto de datos de capacitación. Para obtener más información, consulte Aprendizaje no supervisado.

En la agrupación en clústeres de k-means, cada clúster dispone de un centro. Durante la capacitación de modelos, el algoritmo k-means utiliza la distancia del punto que se corresponde con cada observación en el conjunto de datos en los centros del clúster como base de la agrupación en clústeres. Usted elige el número de clústeres (k) a crear.

Por ejemplo, suponga que desea crear un modelo para reconocer dígitos escritos a mano y que elige el conjunto de datos MNIST para la capacitación. El conjunto de datos proporciona miles de imágenes de dígitos escritos a mano (de 0 a 9). En este ejemplo, puede optar por crear 10 clústeres, uno para cada dígito (0, 1, …, 9). Como parte de la capacitación de modelos, el algoritmo k-means agrupa las imágenes de entrada en 10 clústeres.

Cada imagen del conjunto de datos MNIST es una imagen de 28x28 píxeles, con un total de 784 píxeles. Cada imagen se corresponde con un punto en un espacio de 784 dimensiones, similar a un punto en un espacio bidimensional (x,y). Para buscar un clúster al que pertenece un punto, el algoritmo k-means busca la distancia de ese punto a partir de todos los centros del clúster. A continuación, elige el clúster con el centro más próximo como el clúster al que pertenece la imagen.

> **Note**
>
> Amazon SageMaker AI utiliza una versión personalizada del algoritmo en la que, en lugar de especificar que el algoritmo cree k clústeres, puede optar por mejorar la precisión del

modelo especificando centros de clústeres adicionales (K = k*x). Sin embargo, el algoritmo los reduce en última estancia a k clústeres.

En la SageMaker IA, el número de clústeres se especifica al crear un trabajo de formación. Para obtener más información, consulte `CreateTrainingJob`. En el cuerpo de la solicitud, agregue la asignación de la cadena `HyperParameters` para especificar las cadenas k y `extra_center_factor`.

El siguiente es un resumen de cómo funciona k-means para el entrenamiento de modelos en SageMaker IA:

1. Determina los centros iniciales del clúster K.

> **Note**
>
> En los siguientes temas, los clústeres K hacen referencia a k * x, donde especifica k y x cuando se crea un trabajo de capacitación de modelo.

2. Realiza la iteración a través de datos de capacitación de entrada y recalcula los centros de clúster.
3. Reduce los clústeres resultantes a k (si el analista de datos especificó la creación de clústeres k*x en la solicitud).

Las siguientes secciones también explican algunos de los parámetros que un analista de datos puede especificar para configurar un trabajo de capacitación de modelos como parte de la asignación de cadenas `HyperParameters`.

Temas

- Paso 1: Determinar los centros iniciales del clúster
- Paso 2: Iterar a través de conjuntos de datos de capacitación y calcular los centros del clúster
- Paso 3: Reducir los clústeres de K a k

Paso 1: Determinar los centros iniciales del clúster

Cuando se utilizan las medias k en la SageMaker IA, los centros iniciales de los conglomerados se eligen a partir de las observaciones en un lote pequeño muestreado aleatoriamente. Elija una de las siguientes estrategias para determinar cómo se seleccionan estos centros iniciales del clúster:

- El método aleatorio: elija de forma aleatoria K observaciones en su conjunto de datos de entrada como centros de clústeres. Por ejemplo, puede optar por elegir un centro del clúster que señale a un espacio de 784 dimensiones que se corresponda con cualquiera de las 10 imágenes en el conjunto de datos de capacitación de MNIST.
- El enfoque k-means++, que funciona de la siguiente forma:
  1. Comience por un clúster y determine su centro. Puede seleccionar aleatoriamente una observación desde el conjunto de datos de capacitación y utilizar el punto correspondiente a la observación como el centro del clúster. Por ejemplo, en el conjunto de datos MNIST, elija de forma aleatoria una imagen de dígito escrita a mano. A continuación, elija el punto en el espacio de 784 dimensiones que se corresponde con la imagen como centro del clúster. Este es el centro del clúster 1.
  2. Determine el centro del clúster 2. En las observaciones restantes del conjunto de datos de capacitación, seleccione una observación al azar. Elija una que sea distinta de la seleccionada anteriormente. Esta observación se corresponde con un punto que está alejado del centro del clúster 1. Utilice el conjunto de datos MNIST como ejemplo para realizar el siguiente procedimiento:
     - Para cada imagen restante, busque la distancia del punto correspondiente del centro del clúster 1. Cuadre la distancia y asigne una probabilidad que sea proporcionar al cuadrado de la distancia. De esa forma, una imagen distinta de la que seleccionó anteriormente tiene una mayor probabilidad de que se seleccione como un centro del clúster 2.
     - Elija una de las imágenes de forma aleatoria según las probabilidades asignadas en el paso anterior. El punto que se corresponde con la imagen es el centro del clúster 2.
  3. Repita el paso 2 para buscar el centro del clúster 3. En esta ocasión, busque las distancias de las imágenes restantes desde el centro del clúster 2.
  4. Repita el proceso hasta que tenga los centros del clúster K.

Para entrenar un modelo en SageMaker IA, hay que crear un trabajo de formación. En la solicitud, proporcione información de configuración especificando los siguientes mapas de cadena `HyperParameters`:

- Para especificar el número de clústeres que crear, agregue la cadena `k`.
- Para obtener una mayor precisión, agregue la cadena `extra_center_factor` opcional.
- Para especificar la estrategia que desee usar para determinar los centros iniciales del clúster, agregue la cadena `init_method` y establezca su valor en `random` o `k-means++`.

Para obtener más información sobre el estimador k-means de SageMaker AI, consulte K-means en la documentación del SDK de Amazon Python SageMaker .

Ahora dispone de un conjunto inicial de los centros del clúster.

Paso 2: Iterar a través de conjuntos de datos de capacitación y calcular los centros del clúster

Los centros del clúster que creó en el paso anterior son principalmente aleatorios, con algunas consideraciones para el conjunto de datos de capacitación. En este paso, utilice el conjunto de datos de capacitación para mover estos centros hacia los verdaderos centros del clúster. El algoritmo realiza la iteración a través del conjunto de datos de capacitación y recalcula los centros del clúster K.

1. Lea un minilote de observaciones (una subred pequeña y elegida aleatoriamente de todos los registros) desde el conjunto de datos de capacitación y realice el siguiente procedimiento.

   > **Note**
   >
   > Al crear un trabajo de capacitación de modelos, especifique el tamaño del lote en la cadena `mini_batch_size` en el mapa de asignación `HyperParameters`.

   a. Asigne todas las observaciones en el minilote para uno de los clústeres con el centro del clúster más cercano.
   b. Calcule el número de observaciones asignado a cada clúster. A continuación, calcule la proporción de los nuevos puntos asignados por clúster.

      Por ejemplo, tenga en cuenta los siguientes clústeres:

      Clúster c1 = 100 puntos asignados previamente. Ha agregado 25 puntos desde el minilote en este paso.

      Clúster c2 = 150 puntos asignados previamente. Ha agregado 40 puntos desde el minilote en este paso.

      Clúster c3 = 450 puntos asignados previamente. Ha agregado 5 puntos desde el minilote en este paso.

      Calcule la proporción de nuevos puntos asignados a cada uno de los clústeres de la siguiente manera:

```
p1 = proportion of points assigned to c1 = 25/(100+25)
p2 = proportion of points assigned to c2 = 40/(150+40)
p3 = proportion of points assigned to c3 = 5/(450+5)
```

c. Calcule el centro de los nuevos puntos agregados a cada clúster:

```
d1 = center of the new points added to cluster 1
d2 = center of the new points added to cluster 2
d3 = center of the new points added to cluster 3
```

d. Calcule la media ponderada para buscar los centros del clúster actualizados de la siguiente forma:

```
Center of cluster 1 = ((1 - p1) * center of cluster 1) + (p1 * d1)
Center of cluster 2 = ((1 - p2) * center of cluster 2) + (p2 * d2)
Center of cluster 3 = ((1 - p3) * center of cluster 3) + (p3 * d3)
```

2. Lea el próximo minilote y repita el paso 1 para volver a calcular los centros del clúster.
3. Para obtener más información sobre K-Means de minilotes, consulte Web-scale k-means Clustering.

Paso 3: Reducir los clústeres de K a k

Si el algoritmo creó K clústeres —(K = k*x), donde x es mayor que 1—, reduce los K clústeres a k clústeres. (Para obtener más información, consulte `extra_center_factor` en el tema anterior). Realiza este procedimiento mediante la aplicación del método de Lloyd con la inicialización de `kmeans++` en los centros del clúster K. Para obtener más información sobre el método de Lloyd, consulte clustering de k-means.

Hiperparámetros de k-means

En la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el algoritmo de capacitación que desee utilizar. También puede especificar hiperparámetros específicos del algoritmo en forma de mapas. string-to-string En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros del algoritmo de entrenamiento k-means proporcionado por Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre cómo funciona la agrupación en clústeres de k-means, consulte Funcionamiento de la agrupación en clústeres de k-means.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`feature_dim`	El número de características en los datos de entrada. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`k`	El número de clústeres necesarios. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`epochs`	Número de pasadas realizadas sobre los datos de capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 1
`eval_metrics`	Una lista JSON de tipos de métrica usados para registrar una puntuación para el modelo. Los valores permitidos son `msd` para la desviación media cuadrática y `ssd` para la suma de distancia cuadrática. Si se proporcionan datos de prueba, la puntuación se expresa para cada una de las métricas solicitadas. Opcional Valores válidos: `[\"msd\"]` o `[\"ssd\"]` o `[\"msd\", \"ssd\"]` . Valor predeterminado: `[\"msd\"]`
`extra_center_factor`	El algoritmo crea K centros = `num_clusters` * `extra_center_factor` a medida que se ejecuta y reduce el número de centros de K a k cuando finaliza el modelo. Opcional

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: Un número entero positivo o `auto`. Valor predeterminado: `auto`
`half_life_time_size`	Se utiliza para determinar el peso atribuido a una observación cuando se calcula una media de clúster. Esta ponderación se reduce exponencialmente a medida se observan más puntos. Cuando un punto es observado por primera vez, se le asigna un peso de 1 al calcular la media del clúster. El deterioro constante de la función de degradación exponencial constante se elige de modo que después de observar `half_life_time_size` los puntos, su peso es 1/2. Si se establece en 0, no hay ningún decremento. Opcional Valores válidos: número entero no negativo Valor predeterminado: 0
`init_method`	El método mediante el que el algoritmo elige los centros de clúster iniciales. El procedimiento k-means estándar los elige de forma aleatoria. Un método alternativo k-means++ elige el primer centro de clúster de forma aleatoria. A continuación, extiende la posición del resto de clústeres iniciales mediante la ponderación de la selección de centros con una distribución de probabilidad que es proporcional al cuadrado de la distancia de los demás puntos de datos de centros existentes. Opcional Valores válidos: `random` o `kmeans++` Valor predeterminado: `random`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`local_lloyd_init_method`	El método de inicialización para el procedimiento de optimización de expectativa (EM) de Lloyd empleado para crear los centros k que contienen el modelo final. Opcional Valores válidos: `random` o `kmeans++` Valor predeterminado: `kmeans++`
`local_lloyd_max_iter`	El número máximo de iteraciones para el procedimiento de optimización de expectativa (EM) de Lloyd empleado para crear los centros k que contienen el modelo final. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 300
`local_lloyd_num_trials`	El número de veces que el procedimiento de optimización de expectativa (EM) de Lloyd con la menor pérdida se ejecuta a la hora de crear los centros que contienen el modelo final k. Opcional Valores válidos: Un número entero positivo o `auto`. Valor predeterminado: `auto`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`local_lloyd_tol`	La tolerancia para cambio en pérdida para una detención anticipada del procedimiento de optimización de expectativa (EM) de Lloyd empleado para crear los centros k que contienen el modelo final. Opcional Valores válidos: número flotante. Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0.0001
`mini_batch_size`	El número de observaciones por minilote para el iterador de datos. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5000

Ajuste de un modelo k-Means

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

El algoritmo SageMaker k-means de Amazon AI es un algoritmo no supervisado que agrupa los datos en clústeres cuyos miembros son lo más similares posible. Dado que no es supervisado, no utiliza un conjunto de datos de validación contra el que se puedan optimizar hiperparámetros. No obstante, toma un conjunto de datos de prueba y emite métricas que dependen de la distancia cuadrática entre los puntos de datos y los centroides del clúster final al término de cada ejecución de capacitación. Para encontrar el modelo que notifica los clústeres más ajustados en el conjunto de datos de prueba, puede utilizar un trabajo de ajuste de hiperparámetro. Los clústeres optimizan la similitud de sus miembros.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Las métricas computadas por el Algoritmo K-Means

El algoritmo k-means calcula las siguientes métricas durante la capacitación. Al ajustar un modelo, elija una de estas métricas como la métrica objetiva.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:msd`	Distancias cuadráticas medias entre cada registro en el conjunto de prueba y el centro más cercano del modelo.	Minimizar
`test:ssd`	Suma de las distancias cuadráticas medias entre cada registro en el conjunto de prueba y el centro más cercano del modelo.	Minimizar

Hiperparámetros ajustables de k-Means

Ajuste el modelo SageMaker k-means de Amazon AI con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros con el mayor impacto en métricas objetivas de k-means son `mini_batch_size`, `extra_center_factor` e `init_method`. El ajuste del hiperparámetro `epochs` suele dar lugar a mejoras secundarias.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`epochs`	IntegerParameterRanges	MinValue: 1, :10 MaxValue
`extra_center_factor`	IntegerParameterRanges	MinValue: 4, :10 MaxValue
`init_method`	CategoricalParameterRanges	['kmeans++', 'random']

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`mini_batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 3000, :15000 MaxValue

Formatos de respuesta de k-means

Todos los algoritmos integrados en la SageMaker IA utilizan el formato de inferencia de entrada común descrito en Formatos de datos comunes: inferencia. En este tema se incluye una lista de los formatos de salida disponibles para el algoritmo k-means de SageMaker AI.

Formato de respuesta JSON

```
{
    "predictions": [
        {
            "closest_cluster": 1.0,
            "distance_to_cluster": 3.0,
        },
        {
            "closest_cluster": 2.0,
            "distance_to_cluster": 5.0,
        },

        ....
    ]
}
```

Formato de respuesta JSONLINES

```
{"closest_cluster": 1.0, "distance_to_cluster": 3.0}
{"closest_cluster": 2.0, "distance_to_cluster": 5.0}
```

Formato de respuesta RECORDIO

```
[
    Record = {
```

```
        features = {},
        label = {
            'closest_cluster': {
                keys: [],
                values: [1.0, 2.0]  # float32
            },
            'distance_to_cluster': {
                keys: [],
                values: [3.0, 5.0]  # float32
            },
        }
    }
]
```

Formato de respuesta CSV

El primer valor de cada línea corresponde a `closest_cluster`.

El segundo valor de cada línea corresponde a `distance_to_cluster`.

```
1.0,3.0
2.0,5.0
```

Algoritmo de análisis de componente principal (PCA)

PCA es un algoritmo de machine learning no supervisado que intenta reducir la dimensionalidad (número de características) dentro de un conjunto de datos mientras retiene toda la información posible. Esto se realiza buscando un nuevo conjunto de características denominado componentes, que son los compuestos de las características originales que no son correlativas entre sí. También están limitadas, por lo que el primer componente implica la máxima variabilidad posible en los datos y el segundo componente la segunda variabilidad máxima y así sucesivamente.

En Amazon SageMaker AI, la PCA funciona de dos modos, según el escenario:

- normal: para conjuntos de datos con datos dispersos y un número moderado de observaciones y características.
- aleatorio: para conjuntos de datos con un gran número de observaciones y características. Este modo utiliza un algoritmo de aproximación.

PCA utiliza datos tabulares.

Las filas representan las observaciones que desea incrustar en un espacio dimensional inferior. Las columnas representan las características para las que desea buscar una aproximación reducida. El algoritmo calcula la matriz de covarianza (o una aproximación de la misma de manera distribuida) y, a continuación, realiza la descomposición del valor singular en este resumen para producir los componentes principales.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo PCA
- Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo PCA
- Bloc de notas de muestra de PCA
- Funcionamiento de PCA
- Hiperparámetros de PCA
- Formatos de respuesta de PCA

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo PCA

Para la capacitación, PCA espera que se proporcionen datos en el canal de capacitación y admite de forma opcional un conjunto de datos pasado en el conjunto de datos de prueba, que se puntúa mediante el algoritmo final. Tanto el formato `recordIO-wrapped-protobuf` como `CSV` son compatibles con la capacitación. Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos con datos con formato `recordIO-wrapped-protobuf` o `CSV`.

Para la inferencia, PCA admite `text/csv`, `application/json` y `application/x-recordio-protobuf`. Los resultados se devuelven en formato `application/json` o `application/x-recordio-protobuf` con un vector de "proyecciones".

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de respuesta de PCA para inferencia y Bloc de notas de muestra de PCA.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo PCA

La PCA admite instancias de CPU y GPU para el entrenamiento y la inferencia. El tipo de instancia con un mayor desempeño depende en gran medida de los detalles de los datos de entrada. Para las instancias de GPU, PCA admite P2, P3, G4dn y G5.

Bloc de notas de muestra de PCA

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo utilizar el algoritmo de análisis de componentes principales de la SageMaker IA para analizar las imágenes de dígitos manuscritos del cero al nueve en el conjunto de datos del MNIST, consulte Introducción a la PCA con el MNIST. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de modelado de ejemplos que utilizan los algoritmos NTM se encuentran en la sección de introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Funcionamiento de PCA

El análisis de componentes principales (PCA) es un algoritmo de aprendizaje que reduce la dimensionalidad (número de características) dentro de un conjunto de datos mientras retiene toda la información posible.

PCA reduce la dimensionalidad mediante la búsqueda de un nuevo conjunto de características denominado componentes, que son los compuestos de las características originales que no son correlativas entre sí. El primer componente implica la máxima variabilidad posible en los datos y el segundo componente la segunda variabilidad máxima y así sucesivamente.

Se trata de un algoritmo de reducción de la dimensionalidad no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, no se utilizan las etiquetas que pueden asociarse a los objetos en el conjunto de datos de capacitación.

Dada la entrada de una matriz con filas

$x_1, \ldots, x_n$

en cada dimensión 1 * d, los datos se particionan en minilotes de filas y se distribuyen entre los nodos de capacitación (procesos de trabajo). Cada proceso de trabajo realiza entonces la computación de un resumen de sus datos. Los resúmenes de estos distintos procesos de trabajo se unifican en una solución única al final de la computación.

Modos

El algoritmo PCA de Amazon SageMaker AI utiliza uno de los dos modos para calcular estos resúmenes, según la situación:

- normal: para conjuntos de datos con datos dispersos y un número moderado de observaciones y características.
- aleatorio: para conjuntos de datos con un gran número de observaciones y características. Este modo utiliza un algoritmo de aproximación.

Como último paso del algoritmo, realiza la descomposición de valor singular en la solución unificada, a partir de la que se derivan los componentes principales.

Modo 1: Regular

Los procesos de trabajo computan de forma conjunta
$\sum x_i^T x_i$
y
$\sum x_i$
.

> **Note**
>
> Como
> x_i
> son vectores de filas 1 * d,
> $x_i^T x_i$
> es una matriz (no escalar). El uso de vectores de filas dentro del código nos permite obtener un almacenamiento en caché eficiente.

La matriz de covarianza se calcula como
$\sum x_i^T x_i - (1/n)(\sum x_i)^T \sum x_i$
y sus vectores singulares `num_components` superiores forman el modelo.

> **Note**
>
> Si `subtract_mean` es `False`, evitamos la computación y sustracción
> $\sum x_i$
> .

Utilice este algoritmo cuando la dimensión d de los vectores sea lo suficientemente pequeña como para que

d^2

pueda caber en la memoria.

Modo 2: Aleatorio

Cuando el número de características en el conjunto de datos de entrada es grande, utilizamos un método para aproximar la métrica de covarianza. Para cada minilote X_t de dimensión b * d, inicializamos de forma aleatoria una matriz (num_components + extra_components) * b que multiplicamos por cada minilote para crear una matriz (num_components + extra_components) * d. Los procesos de trabajo computan la suma de estas matrices y los servidores realizan el SVD en la matriz (num_components + extra_components) * d final. Los vectores singulares num_components de la parte superior derecha de ella son la aproximación de los vectores singulares superiores de la matriz de entrada.

Deje ℓ = num_components + extra_components. Con un minilote X_t de dimensión b * d, el proceso de trabajo dibuja una matriz aleatoria H_t de dimensión $\ell * b$. Según si el entorno utiliza una GPU o CPU y el tamaño de dimensión, la matriz es una matriz de firma aleatoria en la que cada entrada es +-1 o una FJLT (transformación rápida Johnson Lindenstrauss; para obtener más información, consulte Transformaciones FJLT y los papeles de seguimiento). El proceso de trabajo computa a continuación $H_t X_t$ y mantiene $B = \sum H_t X_t$. El proceso de trabajo también mantiene h^T, la suma de columnas de $H_1, \ldots, H_T$ (T que es el número total de minilotes) y s, la suma de todas las filas de entrada. Después de procesar el fragmento completo de datos, el proceso de trabajo envía el servidor B, h, s y n (el número de filas de entrada).

Indicar las entradas distintas en el servidor como

B^1, h^1, s^1, n^1

El servidor computa B, h, s, n las sumas de las entradas respectivas. A continuación, computa

$C = B - (1/n)h^T s$

y encuentra su descomposición de valores singular. Los vectores singulares de la parte superior derecha y los valores singulares de C se utilizan como la solución aproximada para el problema.

Hiperparámetros de PCA

En la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar algoritmos HyperParameters específicos como mapas. string-to-string En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros del algoritmo de entrenamiento PCA proporcionado por Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre cómo funciona PCA, consulte Funcionamiento de PCA.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`feature_dim`	Dimensión de entrada. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`mini_batch_size`	Número de filas en un minilote. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`num_components`	El número de componentes principales que computar. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`algorithm_mode`	Modo para la computación de componentes principales. Opcional Valores válidos: normal o aleatorio

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valor predeterminado: normal
`extra_components`	A medida que el valor aumenta, la solución se vuelve más precisa, pero el tiempo de ejecución y el consumo de memoria aumentan linealmente. El valor predeterminado, -1, implica el máximo de 10 y `num_components` . Válido solo para el modo aleatorio. Opcional Valores válidos: número entero no negativo o -1 Valor predeterminado: -1
`subtract_mean`	Indica si los datos deben desviarse durante la capacitación y en la inferencia. Opcional Valores válidos: uno de entre true o false Valor predeterminado: true

Formatos de respuesta de PCA

Todos los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI siguen el formato de inferencia de entrada común descrito en Formatos de datos comunes: inferencia. Este tema contiene una lista de los formatos de salida disponibles para el algoritmo PCA de SageMaker IA.

Formato de respuesta JSON

Accept—application/json

```
{
    "projections": [
        {
            "projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
        },
        {
```

```
            "projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0]
        },
        ....
    ]
}
```

Formato de respuesta JSONLINES

Accept—application/jsonlines

```
{ "projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] }
{ "projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0] }
```

Formato de respuesta RECORDIO

Aceptar: aplicación/ x-recordio-protobuf

```
[
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'projection': {
                keys: [],
                values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
            }
        }
    },
    Record = {
        features = {},
        label = {
            'projection': {
                keys: [],
                values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
            }
        }
    }
]
```

Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF)

Amazon SageMaker AI Random Cut Forest (RCF) es un algoritmo no supervisado para detectar puntos de datos anómalos dentro de un conjunto de datos. Son observaciones que difieren de los

datos bien estructurados y con patrones. Se pueden mostrar anomalías como picos inesperados en los datos de serie temporal, cortes en la periodicidad o puntos de datos inclasificables. Son fáciles de detectar. Cuando se visualizan en un gráfico, se suelen distinguir fácilmente de los datos "normales". La inclusión de estas anomalías en un conjunto de datos puede aumentar notablemente la complejidad de una tarea de machine learning, ya que los datos "normales" pueden describirse con frecuencia con un modelo sencillo.

Con cada punto de datos, RCF asocia una puntuación de anomalías. Los valores de puntuación bajos indican que el punto de datos se considera "normal". Los valores elevados indican la presencia de una anomalía en los datos. Las definiciones de "bajo" y "alto" dependen de la aplicación, pero la práctica habitual sugiere que las puntuaciones que superan tres desvíos estándar de la puntuación media se consideran anómalas.

Aunque existen muchas aplicaciones de algoritmos de detección de anomalías en datos de serie temporal de una dimensión, como análisis de volumen de tráfico o detección de picos de volumen, RCF se ha creado para trabajar con entradas dimensionales arbitrarias. Amazon SageMaker AI RCF se adapta bien en cuanto a la cantidad de características, el tamaño del conjunto de datos y la cantidad de instancias.

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo RCF
- Recomendaciones de instancias para el algoritmo RCF
- Cuadernos de ejemplo de RCF
- Funcionamiento de RCF
- Hiperparámetros de RCF
- Ajustar un modelo RCF
- Formatos de respuesta de RCF

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo RCF

Amazon SageMaker AI Random Cut Forest es compatible con los canales `test` de datos `train` y. El canal de prueba opcional se utiliza para calcular la exactitud, la precisión, la rellamada y las métricas de puntuación F1 en los datos etiquetados. Los tipos de contenido de datos de prueba y capacitación pueden tener los formatos `application/x-recordio-protobuf` o `text/csv`. Para los datos de prueba, cuando se utilice el text/csv formato, el contenido debe especificarse como text/csv; label_size=1, donde la primera columna de cada fila representa la etiqueta de la anomalía:

«1" para un punto de datos anómalo y «0" para un punto de datos normal. Puede usar el modo de archivo o el modo de canalización para capacitar modelos RCF con datos con formato `recordIO-wrapped-protobuf` o `CSV`.

El canal de entrenamiento solo admite `S3DataDistributionType=ShardedByS3Key` y el canal de prueba solo es compatible con `S3DataDistributionType=FullyReplicated`. El siguiente ejemplo especifica el tipo de distribución S3 para el canal de tren mediante el SDK de Amazon SageMaker Python.

> **Note**
>
> Se cambió el nombre del `sagemaker.inputs.s3_input` método a `sagemaker.inputs.TrainingInput` en SageMaker Python SDK v2.

```
import sagemaker

# specify Random Cut Forest training job information and hyperparameters
rcf = sagemaker.estimator.Estimator(...)

# explicitly specify "ShardedByS3Key" distribution type
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
     s3_data=s3_training_data_location,
     content_type='text/csv;label_size=0',
     distribution='ShardedByS3Key')

# run the training job on input data stored in S3
rcf.fit({'train': train_data})
```

Para evitar errores comunes relacionados con las funciones de ejecución, asegúrese de tener las funciones de ejecución necesarias, `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`. Para evitar errores comunes relacionados con la inexistencia de la imagen o con permisos incorrectos, asegúrese de que la imagen ECR no supere el espacio en disco asignado a la instancia de entrenamiento. Para evitarlo, ejecute el trabajo de entrenamiento en una instancia que tenga suficiente espacio en disco. Además, si la imagen de ECR proviene del repositorio de Elastic Container Service (ECS) de una AWS cuenta diferente y no estableces los permisos del repositorio para conceder el acceso, se producirá un error. Para obtener más información sobre la configuración de políticas de repositorios, consulte los permisos de repositorio ECR.

Consulte `S3DataSource` para obtener más información sobre la personalización de los atributos de origen de datos de S3. Por último, para aprovechar la capacitación de varias instancias, se deben particionar los datos de capacitación en el mismo número de archivos que las instancias.

Para la inferencia, RCF admite los tipos de contenido de datos de entrada `application/x-recordio-protobuf`, `text/csv` y `application/json`. Para obtener más información, consulte la documentación de Parámetros para algoritmos integrados. La inferencia de RCF devuelve la salida con formato `application/x-recordio-protobuf` o `application/json`. Los registros de estos datos de salida contienen las puntuaciones de anomalías correspondientes para cada punto de datos de entrada. Para obtener más información, consulte Formatos de datos comunes: Inferencia.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de entrada y salida, consulte Formatos de respuesta de RCF para inferencia y Cuadernos de ejemplo de RCF.

Recomendaciones de instancias para el algoritmo RCF

Para la capacitación, recomendamos las familias de instancias `ml.m4`, `ml.c4` y `ml.c5`. Para la inferencia, recomendamos el uso de un tipo de instancia `ml.c5.xl` en particular para disfrutar del máximo desempeño, así como de costos reducidos por hora de uso. Aunque el algoritmo podría ejecutarse técnicamente en tipos de instancia de GPU, no aprovecha el hardware de GPU.

Cuadernos de ejemplo de RCF

Para ver un ejemplo de cómo entrenar un modelo RCF y realizar inferencias con él, consulte el cuaderno Introducción a la SageMaker IA: bosques cortados al azar. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias del cuaderno de Jupyter y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Para ver una entrada de blog sobre el uso del algoritmo RCF, consulte Uso del algoritmo Amazon SageMaker AI Random Cut Forest integrado para la detección de anomalías.

Funcionamiento de RCF

Amazon SageMaker AI Random Cut Forest (RCF) es un algoritmo no supervisado para detectar puntos de datos anómalos en un conjunto de datos. Son observaciones que difieren de los datos bien estructurados y con patrones. Se pueden mostrar anomalías como picos inesperados en los

datos de serie temporal, cortes en la periodicidad o puntos de datos inclasificables. Son fáciles de detectar. Cuando se visualizan en un gráfico, se suelen distinguir fácilmente de los datos "normales". La inclusión de estas anomalías en un conjunto de datos puede aumentar notablemente la complejidad de una tarea de machine learning, ya que los datos "normales" pueden describirse con frecuencia con un modelo sencillo.

La principal idea detrás del algoritmo RCF es crear un bosque de árboles donde cada árbol se obtenga mediante una partición de una muestra de los datos de capacitación. Por ejemplo, se determina por primera vez una muestra aleatoria de los datos de entrada. La muestra aleatoria se particiona después de acuerdo con el número de árboles del bosque. Se le proporciona a cada árbol una partición y se organiza ese subconjunto de puntos en un árbol k-d. La puntuación de anomalías que al árbol asigna a un punto de datos se define como el cambio previsto en la complejidad del árbol como resultado de la adición de ese punto al árbol que, aproximadamente, es inversamente proporcional a la profundidad resultante del punto en el árbol. El bosque de corte aleatorio asigna una puntuación de anomalías calculando la puntuación media de cada árbol constituyente y escalando el resultado en relación con el tamaño de la muestra. El algoritmo RCF se basa en el descrito en la referencia [1].

Datos de muestra de forma aleatoria

El primer paso del algoritmo RCF es obtener una muestra aleatoria de los datos de capacitación. En concreto, supongamos que deseamos una muestra de tamaño K total N de puntos de datos. Si los datos de capacitación son lo suficientemente pequeños, puede utilizarse el conjunto de datos completo y podríamos dibujar aleatoriamente K elementos a partir de este conjunto. Sin embargo, los datos de capacitación son normalmente demasiado grandes para ajustarlos todos a la vez y este enfoque no es factible. En su lugar, usamos una técnica llamada "muestreo de depósito".

El muestreo de depósito es un algoritmo para dibujar de forma eficaz muestras aleatorias a partir de un conjunto de datos $S = \{S_1, \ldots, S_N\}$ en el que los elementos del conjunto de datos solo pueden observarse de uno en uno o en lotes. De hecho, el muestreo de depósito funciona incluso cuando N

no se conoce a priori. Si solo se solicita una muestra, como cuando $K = 1$, el algoritmo tiene el siguiente aspecto:

Algoritmo: Muestreo de depósito

- Entrada: conjunto de datos o transmisión de datos $S = \{S_1, \ldots, S_N\}$.
- Inicialice la muestra aleatoria $X = S_1$.
- Para cada muestra observada $S_n, n = 2, \ldots, N$:
  - Elija un número aleatorio uniforme $\xi \in [0, 1]$
  - Si $\xi < 1/n$
    - Establezca $X = S_n$
- Devolución X

Este algoritmo selecciona una muestra aleatoria de manera que $P(X = S_n) = 1/N$ para todos los $n = 1, \ldots, N$. Cuando $K > 1$, el algoritmo es más complicado. Además, debe realizarse una distinción entre el muestreo aleatorio con y sin reemplazo. RCF realiza un muestreo de depósito aumentado sin reemplazo en los datos de capacitación basado en los algoritmos descritos en [2].

Capacitar un modelo RFC y producir inferencias

El siguiente paso de RCF es construir un bosque de corte aleatorio con la muestra aleatoria de datos. En primer lugar, la muestra se particiona en el mismo número de particiones del mismo tamaño que el número de árboles del bosque. A continuación, se envía cada partición a un árbol

individual. El árbol organiza de forma recursiva su partición en un árbol binario mediante la partición del dominio de datos en contornos delimitadores.

Este procedimiento puede entenderse mejor con un ejemplo. Supongamos que se proporciona a un árbol el siguiente conjunto de datos de dos dimensiones. El árbol correspondiente se inicializa en el nodo raíz:

Figura: un conjunto de datos de bidimensional en el que la mayoría de los datos se encuentra en un clúster (azul), excepto en un punto de datos anómalo (naranja). El árbol se inicializa con un nodo raíz.

El algoritmo RCF organiza estos datos en un árbol procesando primero un contorno delimitador de los datos, seleccionando una dimensión aleatoria (proporcionando más peso a las dimensiones con una "varianza" superior) y, a continuación, determinando aleatoriamente la posición de un "corte" hiperplano en esa dimensión. Los dos subespacios resultantes definen su propio subárbol. En este ejemplo, se produce el corte para separar un punto aislado del resto de la muestra. El primer nivel del árbol binario resultante consta de dos nodos, uno de los cuales consistirá en el subárbol de puntos a la izquierda del corte inicial y el otro representará el punto único a la derecha.



Figura: un corte aleatorio que realiza una partición del conjunto de datos bidimensional. Es más probable que un punto de datos anómalo quede aislado en un cuadro delimitador con una profundidad de árbol inferior que otros puntos.

Los cuadros delimitadores se procesan a continuación para las mitades izquierda y derecha de los datos, y se repite el proceso hasta que cada mitad del árbol represente un punto de datos único de la muestra. Tenga en cuenta que si el punto aislado está lo suficientemente alejado, es más probable que un corte aleatorio genere el aislamiento del punto. Esta observación es la razón por la que, en términos generales, la profundidad del árbol es inversamente proporcional a la puntuación de anomalías.

Al realizar una inferencia mediante un modelo de RCF capacitado, la puntuación de anomalías final se expresa como la media de las puntuaciones notificadas por cada árbol. Tenga en cuenta que normalmente el nuevo punto de datos no se encuentra aún en el árbol. Para determinar la puntuación asociada al nuevo punto de datos, el punto de dato se inserta en el árbol determinado y este se vuelve a ensamblar de forma eficiente (y temporal) de manera equivalente al proceso de capacitación descrito anteriormente. Es decir, el árbol resultante es como si el punto de datos de entrada fuese un miembro de la muestra utilizada para construir el árbol en el primer lugar. La puntuación notificada es inversamente proporcional a la profundidad del punto de entrada en el árbol.

Elegir hiperparámetros

Los hiperparámetros principales utilizados para ajustar el modelo RCF son `num_trees` y `num_samples_per_tree`. El aumento de `num_trees` tiene el efecto de reducción del ruido observado en las puntuaciones de anomalías, puesto que la puntuación final es la media de

puntuaciones notificadas por cada árbol. Aunque el valor óptimo depende de la aplicación, le recomendamos que utilice 100 árboles para comenzar con un equilibrio entre la complejidad del modelo y el ruido de la puntuación. Tenga en cuenta que el tiempo de inferencia es proporcional a los números de árboles. Aunque tiempo de capacitación también se ve afectado, se encuentra dominado por el algoritmo de muestreo de depósito descrito anteriormente.

El parámetro `num_samples_per_tree` está relacionado con la densidad prevista de anomalías en el conjunto de datos. En particular, debe elegirse `num_samples_per_tree` de forma que `1/num_samples_per_tree` se aproxime a la proporción de datos anómalos en los datos normales. Por ejemplo, si se utilizan 256 muestras en cada árbol, esperamos que nuestros datos contengan 1 de 256 anomalías u ocupen aproximadamente el 0,4% del tiempo. Una vez más, un valor óptimo para este hiperparámetro depende de la aplicación.

Referencias

1. Sudipto Guha, Nina Mishra, Gourav Roy y Okke Schrijvers. "Robust random cut forest based anomaly detection on streams". En International Conference on Machine Learning, pg. 2712-2721. 2016.
2. Byung-Hoon Park, George Ostrouchov, Nagiza F. Samatova y Al Geist. "Reservoir-based random sampling with replacement from data stream". En Proceedings of the 2004 SIAM International Conference on Data Mining, pp. 492-496. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004.

Hiperparámetros de RCF

En la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el algoritmo de capacitación. También puede especificar hiperparámetros específicos del algoritmo en forma de mapas. string-to-string En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros del algoritmo RCF de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información, incluidas las recomendaciones sobre cómo elegir hiperparámetros, consulte Funcionamiento de RCF.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`feature_dim`	El número de características en el conjunto de datos. (Si utiliza el estimador de bosque de corte aleatorio este valor se calcula para usted y no es necesario especificarlo). Obligatorio

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: número entero positivo (mín.: 1, máx.: 10000)
`eval_metrics`	Una lista de métricas utilizadas para puntuar un conjunto de datos de prueba etiquetado. Se pueden seleccionar las siguientes métricas para la salida: • `accuracy`: devuelve una fracción de las predicciones correctas. • `precision_recall_fscore` : devuelve la precisión positiva y negativa, la recuperación y las puntuaciones F1. Opcional Valores válidos: una lista con valores posibles extraídos de `accuracy` o `precision_recall_fscore` . Valor predeterminado: Both (Ambos) `accuracy`, `precision_recall_fscore` se calculan.
`num_samples_per_tree`	Número de muestras aleatorias proporcionadas para cada árbol a partir del conjunto de datos de capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo (mín.: 1, máx.: 2048) Valor predeterminado: 256
`num_trees`	Número de árboles en el bosque. Opcional Valores válidos: número entero positivo (mín.: 50, máx.: 1000) Valor predeterminado: 100

Ajustar un modelo RCF

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste u optimización de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo al ejecutar muchos trabajos que prueban una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

El algoritmo RCF de Amazon SageMaker AI es un algoritmo de detección de anomalías no supervisado que requiere un conjunto de datos de prueba etiquetado para la optimización de hiperparámetros. RCF calcula puntuaciones de anomalías para puntos de datos de prueba y, a continuación, etiqueta los puntos de datos como anómalos si sus puntuaciones van más allá de tres desviaciones estándar de la puntuación media. Esto se conoce como la heurística de límite de tres sigmas. La puntuación F1 se basa en la diferencia entre las etiquetas calculadas y las reales. El trabajo de ajuste de hiperparámetros encuentra el modelo que maximiza esa puntuación. El éxito de la optimización de hiperparámetros depende de la aplicabilidad de la heurística de límite de tres sigmas al conjunto de datos de prueba.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo RCF

El algoritmo RCF calcula la siguiente métrica durante la capacitación. Al ajustar el modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`test:f1`	Puntuación F1 del conjunto de datos de prueba, que se basa en la diferencia entre las etiquetas calculadas y las reales.	Maximizar

Hiperparámetros de RCF ajustables

Puede ajustar un modelo RCF con los siguientes hiperparámetros.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`num_samples_per_tree`	IntegerParameterRanges	MinValue: 1, :2048 MaxValue
`num_trees`	IntegerParameterRanges	MinValue: 50, :1000 MaxValue

Formatos de respuesta de RCF

Todos los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI siguen el formato de inferencia de entrada común descrito en Formatos de datos comunes: inferencia. Tenga en cuenta que SageMaker AI Random Cut Forest admite los formatos JSON y Recordio densos y dispersos. Este tema contiene una lista de los formatos de salida disponibles para el algoritmo SageMaker AI RCF.

Formato de respuesta JSON

ACCEPT: application/json.

```
{

    "scores":    [

        {"score": 0.02},

        {"score": 0.25}

    ]
```

```
    }
```

Formato de respuesta JSONLINES

ACCEPT: application/jsonlines.

```
{"score": 0.02},
{"score": 0.25}
```

Formato de respuesta RECORDIO

ACEPTAR: aplicación/x-recordio-protobuf.

```
    [

         Record = {

             features = {},

             label = {

                 'score': {

                     keys: [],

                     values: [0.25]  # float32

                 }
```

```
        }

    },

    Record = {

        features = {},

        label = {

            'score': {

                keys: [],

                values: [0.23]  # float32

            }

        }

    }
```

```
]
```

Algoritmos integrados de SageMaker AI para la visión artificial

SageMaker AI proporciona algoritmos de procesamiento de imágenes que se utilizan para la clasificación de imágenes, la detección de objetos y la visión artificial.

- Clasificación de imágenes - MXNet: usa datos de ejemplo con respuestas (conocido como algoritmo supervisado). Utilice este algoritmo para clasificar imágenes.
- Clasificación de imágenes - TensorFlow: usa modelos de TensorFlow Hub previamente entrenados para ajustarlos a tareas específicas (lo que se denomina algoritmo supervisado). Utilice este algoritmo para clasificar imágenes.
- Detección de objetos - MXNet: detecta y clasifica los objetos de las imágenes mediante una única red neuronal profunda. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que toma como entrada e identifica todas las instancias de objetos dentro de la escena de una imagen.
- Detección de objetos - TensorFlow: detecta los cuadros delimitadores y las etiquetas de los objetos de una imagen. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado para el aprendizaje por transferencia con modelos prentrenados disponibles de TensorFlow.
- Algoritmo de segmentación semántica: proporciona un sistema de nivel de píxel detallado para desarrollar aplicaciones de visión artificial.

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
Image Classification - MXNet	capacitación y validación, (opcional) train_lst, validation_lst y modelo	Archivo o canalización	recordIO o archivos de imagen (.jpg o .png)	GPU	Sí	

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
Image Classification - TensorFlow	entrenamiento y validación	Archivos	archivos de imagen (.jpg, .jpeg o.png)	CPU o GPU	Sí (solo en múltiples GPU en una sola instancia)	
Detección de objetos	capacitación y validación, (opcional) train_annotation, validation_annotation y modelo	Archivo o canalización	recordIO o archivos de imagen (.jpg o .png)	GPU	Sí	
Detección de objetos - TensorFlow	entrenamiento y validación	Archivos	archivos de imagen (.jpg, .jpeg o.png)	GPU	Sí (solo en múltiples GPU en una sola instancia)	

Nombre de algoritmo	Nombre de canal	Modo de entrada de capacitación	Tipo de archivo	Clase de instancia	Paralelizable	
Segmentación semántica	capacitación y validación, train_annotation, validation_annotation y (opcional) label_map y modelo	Archivo o canalización	Archivos de imagen	GPU (solo instancia única)	No	

Clasificación de imágenes - MXNet

El algoritmo de clasificación de SageMaker imágenes de Amazon es un algoritmo de aprendizaje supervisado que admite la clasificación de múltiples etiquetas. Toma una imagen como entrada y genera una o varias etiquetas asignadas a esa imagen. Utiliza una red neuronal convolucional que puede entrenarse desde cero o mediante un aprendizaje por transferencia cuando no hay disponible un gran número de imágenes de entrenamiento.

El formato de entrada recomendado para los algoritmos de clasificación de imágenes de Amazon SageMaker AI es Apache MXNet Recordio. Sin embargo, también pueden utilizar imágenes sin procesar en formato .jpg o .png. Consulte este análisis para obtener una visión general amplia sobre la preparación y la carga eficientes de datos en sistemas de machine learning.

> **Note**
>
> Para mantener una mejor interoperabilidad con los marcos de aprendizaje profundo existentes, esto difiere de los formatos de datos protobuf que suelen utilizar otros algoritmos de IA de Amazon SageMaker .

Para obtener más información sobre redes convolucionales, consulte:

- Deep residual learning for image recognition Kaiming He, et al., 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
- ImageNet base de datos de imágenes
- Clasificación de imágenes con Gluon-CV y MXNet

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de clasificación de imágenes
- Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de clasificación de imágenes
- Cuadernos de ejemplo de clasificación de imágenes
- Funcionamiento de la clasificación de imágenes
- Hiperparámetros de clasificación de imágenes
- Ajuste de un modelo de clasificación de imágenes

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de clasificación de imágenes

El algoritmo de clasificación de imágenes de SageMaker IA admite los tipos de contenido Recordio (`application/x-recordio`) e imagen (`image/pngimage/jpeg`, `yapplication/x-image`) para el entrenamiento en modo archivo, y admite el tipo de contenido Recordio (`application/x-recordio`) para el entrenamiento en modo canalizado. Sin embargo también puede entrenar en modo de canalización con los archivos de imágenes (`image/png`, `image/jpeg` y `application/x-image`), sin necesidad de crear archivos RecordIO, mediante el formato de manifiesto aumentado.

El entrenamiento distribuido es compatible con el modo de archivo y el modo de canalización. Si utiliza el tipo de contenido RecordIO en el modo de canalización, debe establecer el `S3DataDistributionType` del `S3DataSource` en `FullyReplicated`. El algoritmo admite un modelo totalmente replicado en el que los datos se copian en cada máquina.

El algoritmo admite `image/png`, `image/jpeg` y `application/x-image` para la inferencia.

Capacitación con el formato RecordIO

Si utiliza el formato RecordIO para la capacitación, especifique ambos canales `train` y `validation` como valores para el parámetro `InputDataConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob`. Especifique un archivo RecordIO (`.rec`) en el canal `train` y un

archivo RecordIO en el canal `validation`. Establezca el tipo de canal para ambos canales en `application/x-recordio`.

Capacitación con formato de imagen

Si utiliza el formato de imagen para la capacitación, especifique los canales `train`, `validation`, `train_lst` y `validation_lst` como valores para el parámetro `InputDataConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob`. Especifique los datos de imagen individuales (archivos `.jpg` o `.png`) para los canales `train` y `validation`. Especifique un archivo `.lst` en cada uno de los canales `train_lst` y `validation_lst`. Establezca el tipo de canal para los cuatro canales en `application/x-image`.

> **Note**
>
> SageMaker La IA lee los datos de entrenamiento y validación por separado de diferentes canales, por lo que debes almacenar los datos de entrenamiento y validación en carpetas diferentes.

Un archivo `.lst` es un archivo separado por tabulaciones con tres columnas que contiene una lista de archivos de imagen. La primera columna especifica el índice de imagen, la segunda columna el índice de la etiqueta de clase para la imagen y la tercera columna la ruta relativa del archivo de imagen. El índice de imagen de la primera columna debe ser único en todas las imágenes. El conjunto de índices de etiqueta de clase se numeran sucesivamente y el la numeración debe comenzar por 0. Por ejemplo, 0 para la clase de gatos, 1 para la clase de perros, y así sucesivamente en las clases adicionales.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo `.lst`:

```
5       1   your_image_directory/train_img_dog1.jpg
1000    0   your_image_directory/train_img_cat1.jpg
22      1   your_image_directory/train_img_dog2.jpg
```

Por ejemplo, si sus imágenes de capacitación se almacenan en `s3://<your_bucket>/train/class_dog`, `s3://<your_bucket>/train/class_cat`, y así sucesivamente, especifique la ruta de su canal `train` como `s3://<your_bucket>/train`, que es el directorio de nivel superior de sus datos. En el archivo `.lst`, especifique la ruta relativa de un archivo individual denominado `train_image_dog1.jpg` en el directorio de clase `class_dog` como `class_dog/train_image_dog1.jpg`. También puede almacenar todos los archivos de imagen en un

subdirectorio dentro del directorio `train`. En ese caso, utilice ese subdirectorio para la ruta relativa. Por ejemplo, `s3://<your_bucket>/train/your_image_directory`.

Capacitación con formato de imagen de manifiesto aumentado

El formato de manifiesto aumentado le permite realizar la capacitación en modo de canalización mediante los archivos de imágenes sin necesidad de crear archivos RecordIO. Debe especificar los canales de capacitación y de validación como valores para el parámetro `InputDataConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob`. Cuando utilice el formato, es necesario generar un archivo de manifiesto de S3 que contenga la lista de imágenes y sus comentarios correspondientes. El formato del archivo de manifiesto debe tener el formato líneas de JSON en el que cada línea representa una muestra. Las imágenes se especifican utilizando la etiqueta `'source-ref'` que apunta a la ubicación de S3 de la imagen. Los comentarios se proporcionan bajo el valor del parámetro `"AttributeNames"` tal y como se especifica en la solicitud `CreateTrainingJob`. También puede contener metadatos adicionales en la etiqueta de `metadata` pero el algoritmo los omite. En el siguiente ejemplo, los `"AttributeNames"` se incluyen en la lista de referencias de imágenes y anotaciones `["source-ref", "class"]`. El valor de etiqueta correspondiente es `"0"` para la primera imagen y “1” para la segunda imagen:

```
{"source-ref":"s3://image/filename1.jpg", "class":"0"}
{"source-ref":"s3://image/filename2.jpg", "class":"1", "class-metadata": {"class-name":
 "cat", "type" : "groundtruth/image-classification"}}
```

El orden de los archivos `"AttributeNames"` de entrada es importante a la hora de entrenar el ImageClassification algoritmo. Acepta datos canalizados en un orden específico, con `image` primero, seguido de `label`. Por lo tanto, en este ejemplo, los AttributeNames "" `"source-ref"` aparecen primero, seguidos de`"class"`. Cuando se utiliza el ImageClassification algoritmo con Augmented Manifest, el valor del `RecordWrapperType` parámetro debe ser`"RecordIO"`.

El entrenamiento de etiquetas múltiples también se admite mediante la especificación de una matriz de JSON de valores. El hiperparámetro `num_classes` debe establecerse para que coincida con el número total de clases. Hay dos formatos de etiqueta válidos: multi-hot y class-id.

En el formato multi-hot, cada etiqueta es un vector codificado multi-hot de todas las clases, donde cada clase toma el valor de 0 o 1. En el siguiente ejemplo, existen tres clases. La primera imagen se etiqueta con las clases 0 y 2, mientras que la segunda imagen se etiqueta solo con la clase 2:

```
{"image-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/sample01/image1.jpg", "class": "[1, 0, 1]"}
{"image-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/sample02/image2.jpg", "class": "[0, 0, 1]"}
```

En el formato class-id, cada etiqueta es una lista de los identificadores de clase, de [0, `num_classes`), que se aplican al punto de datos. En su lugar, el ejemplo anterior se vería así:

```
{"image-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/sample01/image1.jpg", "class": "[0, 2]"}
{"image-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/sample02/image2.jpg", "class": "[2]"}
```

El formato multifunción es el predeterminado, pero se puede establecer de forma explícita en el tipo de contenido con el siguiente `label-format` parámetro: `"application/x-recordio; label-format=multi-hot".` El formato de identificador de clase, que es el formato que genera GroundTruth, debe configurarse de forma explícita: `"application/x-recordio; label-format=class-id".`

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Archivos de manifiesto aumentados para trabajos de entrenamiento.

Entrenamiento incremental

También puedes iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con los artefactos de un modelo que hayas entrenado previamente con IA. SageMaker El entrenamiento incremental ahorra tiempo de entrenamiento cuando quieres entrenar un nuevo modelo con datos iguales o similares. SageMaker Los modelos de clasificación de imágenes de IA solo se pueden integrar con otro modelo de clasificación de imágenes integrado y entrenado en SageMaker IA.

Para utilizar un modelo capacitado previamente, en la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el `ChannelName` como el "modelo" en el parámetro `InputDataConfig`. Establezca `ContentType` para el canal de modelo en `application/x-sagemaker-model` Los hiperparámetros de entrada del modelo nuevo y del modelo capacitado previamente cargado al canal de modelos tienen que tener la misma configuración para los parámetros de entrada `num_layers`, `image_shape` y `num_classes`. Estos parámetros definen la arquitectura de red. Para el archivo de modelo previamente entrenado, utilice los artefactos del modelo comprimidos (en formato.tar.gz) generados por AI. SageMaker Puede usar los formatos RecordIO o de imagen para los datos de entrada.

Inferencia con el algoritmo Image Classification

Los modelos generados pueden alojarse para la inferencia y admiten formatos de imagen `.jpg` y `.png` codificados como tipo de contenido `image/png, image/jpeg` y `application/x-image`. El tamaño de la imagen de entrada se redimensiona automáticamente. La salida corresponde a los valores de probabilidad para todas las clases codificadas en formato JSON o en formato de texto de líneas JSON para la transformación por lotes. El modelo de clasificación de imágenes procesa una

sola imagen por solicitud por lo que devuelve únicamente una línea en el formato JSON o de líneas JSON. A continuación se muestra un ejemplo de una respuesta en formato de líneas JSON:

```
accept: application/jsonlines

 {"prediction": [prob_0, prob_1, prob_2, prob_3, ...]}
```

Para obtener más información sobre la capacitación y la inferencia, consulte las instancias de bloc de notas de muestra de clasificaciones de imágenes a las que se hace referencia en la introducción.

Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de clasificación de imágenes

Para la clasificación de imágenes, admitimos instancias P2, P3, G4dn y G5. Recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria para la capacitación con tamaños grandes de lotes. También puede ejecutar el algoritmo en configuraciones de varias máquinas o varias GPU para la capacitación distribuida. Para la inferencia, se pueden usar instancias de CPU (como C4) o de GPU (P2, P3, G4dn o G5).

Cuadernos de ejemplo de clasificación de imágenes

Para ver un ejemplo de cuaderno que utiliza el algoritmo de clasificación de imágenes de SageMaker IA, consulte Crear y registrar un modelo de clasificación de MXNet imágenes mediante canalizaciones. SageMaker Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de clasificación de imágenes de ejemplo se encuentran en la sección sobre introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Funcionamiento de la clasificación de imágenes

El algoritmo de clasificación de imágenes toma una imagen como entrada y la clasifica en una de las categorías de salida. El aprendizaje profundo ha revolucionado el dominio de clasificación de imágenes y ha conseguid un desempeño fantástico. Se han desarrollado varias redes de aprendizaje profundo ResNetDenseNet, como Inception, etc., para que sean muy precisas a la hora de clasificar imágenes. Al mismo tiempo, se han realizado esfuerzos para recopilar datos de imágenes etiquetadas, que son esenciales para la formación de estas redes. ImageNetes uno de esos grandes conjuntos de datos que tiene más de 11 millones de imágenes distribuidas en unas 11 000 categorías. Una vez que se entrena una red con ImageNet datos, también se puede utilizar para

generalizarla con otros conjuntos de datos, simplemente reajustándola o ajustándola con precisión. En este enfoque de aprendizaje por transferencia, una red se inicializa con pesos (en este ejemplo, se aprende sobre ellos ImageNet), que luego se pueden ajustar para una tarea de clasificación de imágenes en un conjunto de datos diferente.

La clasificación de imágenes en Amazon SageMaker AI se puede ejecutar en dos modos: formación completa y aprendizaje por transferencia. En el modo de capacitación completo, la red se inicializa con ponderaciones aleatorias y se capacita en los datos de usuario desde cero. En el modo de aprendizaje de transferencia, la red se inicializa con ponderaciones con capacitación previa y solo la capa superior conectada totalmente se inicializa con ponderaciones aleatorias. Después, toda la red se refina con los nuevos datos. En este modo, la capacitación puede lograrse incluso con conjuntos de datos más pequeños. Esto se debe a que ya se ha realizado la capacitación de la red y, por lo tanto, puede utilizarse en casos sin datos de capacitación suficientes.

Hiperparámetros de clasificación de imágenes

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de machine learning comience a aprender. El algoritmo de clasificación de imágenes integrado de Amazon SageMaker AI admite los siguientes hiperparámetros. Consulte Ajuste de un modelo de clasificación de imágenes para obtener información sobre el ajuste de hiperparámetros de clasificación de imágenes.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_classes`	Número de clases de salida. Este parámetro define las dimensiones de la salida de red y normalmente se establece en el número de clases en el conjunto de datos. Además de la clasificación multiclase, también se admite la clasificación multietiqueta. Consulte Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de clasificación de imágenes para obtener detallse sobre cómo trabajar con la clasificación multietiqueta con archivos de manifiesto aumentados. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
num_training_samples	Número de ejemplos de capacitación en el conjunto de datos de entrada. Si se produce una falta de coincidencia entre este valor y el número de muestras en el conjunto de capacitación, el comportamiento del parámetro lr_scheduler_step no se define y la precisión de la capacitación distribuida puede verse afectada. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
augmentation_type	Tipo de aumento de datos. Las imágenes de entrada pueden aumentarse de distintas formas, como se especifica a continuación. • crop: permite aleatoriamente la imagen y voltear la imagen horizontalmente. • crop_color : Además de «recortar», se añaden tres valores aleatorios en el rango [-36, 36], [-50, 50] y [-50, 50] a los canales correspondientes, respectivamente Hue-Saturation-Lightness • crop_color_transform : además de crop_color , las transformaciones aleatorias, incluidas las variaciones de la relación de aspecto, corte y rotación, se aplican a la imagen. El ángulo de rotación máximo es de 10 grados, la proporción máxima de corte es 0,1 y la proporción máxima de cambio de aspecto es de 0,25. Opcional Valores válidos: crop, crop_color o crop_color_transform . Valor predeterminado: no tiene

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`beta_1`	beta1 para `adam`, es decir, la tasa de decremento exponencial para las estimaciones del primer momento. Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0,9
`beta_2`	beta2 para `adam`, es decir, la tasa de decremento exponencial para las estimaciones del segundo momento. Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0.999
`checkpoint_frequency`	Periodo para almacenar los parámetros de modelo (en número de fechas de inicio). Tenga en cuenta que todos los archivos de punto de control se guardan como parte del archivo de modelo final "model.tar.gz" y se cargan en S3 en la ubicación especificada del modelo. Esto aumenta el tamaño del archivo de modelo proporcionalmente al número de puntos de control guardados durante el entrenami ento. Opcional Valores válidos: número entero positivo no superior a `epochs` Valor predeterminado: ningún valor predeterminado (guarde el punto de comprobación en la época con la mejor precisión de validación)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping`	`True` para utilizar lógica de detención temprana durante la capacitación. `False` para no utilizarla. Opcional Valores válidos: `True` o `False` Valor predeterminado: `False`
`early_stopping_min_epochs`	El número mínimo de fechas de inicio que deben ejecutarse antes de que pueda invocarse la lógica de detención temprana. Se utiliza solo cuando `early_stopping = True`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10
`early_stopping_patience`	El número de fechas de inicio que esperar antes de finalizar la capacitación si no se realiza ninguna mejora en la métrica relevante. Se utiliza solo cuando `early_stopping = True`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping_tolerance`	Tolerancia relativa para medir una mejora en la métrica de validación de precisión. Si la proporción de la mejora en la precisión dividida por la mejor precisión anterior es inferior al conjunto de valores `early_stopping_tolerance` , la detención temprana considera que no se produce mejora. Se utiliza solo cuando `early_stopping = True`. Opcional Valores válidos: 0 ≤ número flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0,0
`epochs`	Número de fechas de inicio de capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 30
`eps`	El valor épsilon para `adam` y `rmsprop`. Se suele establecer en un valor pequeño para evitar la división por 0. Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 1e-8
`gamma`	El valor gamma para `rmsprop`, el factor de degradación para el promedio de movimiento del gradiente cuadrado. Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0,9

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
image_shape	Las dimensiones de imagen de entrada, que tienen el mismo tamaño que la capa de entrada de la red. El formato se define como 'num_channels , alto, ancho'. La dimensión de imagen puede tomar cualquier valor, puesto que la red puede administrar distintas dimensiones de la entrada. Sin embargo, existen limitaciones de memoria si se utiliza una dimensión de imagen mayor. Los modelos prentrenados solo pueden usar un tamaño fijo de imagen (224 x 224). Las dimensiones de imagen típicas para la clasificación de imágenes son “3, 224, 224”. Esto es similar al conjunto de datos. ImageNet Se produce un error en el entrenamiento si alguna imagen de entrada es más pequeña que este parámetro en cualquier dimensión. Si una imagen es más grande, se recorta una parte de la imagen y el área recortada se especifica en este parámetro. Si se establece el hiperparámetro augmentation_type , se hace un recorte aleatorio; de lo contrario, se hace un recorte central. En la inferencia, las imágenes de entrada se redimensionan para ajustarlas a la image_shape que se utilizó durante el entrenamiento. La relación de aspecto no se conserva y las imágenes no se recortan. Opcional Valores válidos: cadena Valor predeterminado: “3, 224, 224”

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`kv_store`	Modo de sincronización de las actualizaciones de ponderaci ón durante la capacitación distribuida. Las actualizaciones de ponderación pueden actualizarse de forma sincrónica o asincrónica en las máquinas. Las actualizaciones sincrónicas suelen proporcionar una mejor precisión que las asincrónicas, pero pueden ser más lentas. Consulte la capacitación distribuida en MXNet para obtener más detalles. Este parámetro no es aplicable a la capacitación de una máquina. • `dist_sync` : los gradientes se sincronizan después de cada lote con todos los procesos de trabajo. Con `dist_sync` , el tamaño de lote significa ahora el tamaño de lote utilizado en cada máquina. Por lo tanto, si hay n máquinas y utilizamos el tamaño de lote b, `dist_sync` se comporta un elemento local con el tamaño de lote n*b. • `dist_async` : realiza actualizaciones asíncronas. Las ponderaciones se actualizan cuando se reciben los gradiente s desde cualquier máquina y las actualizaciones de ponderaci ón son atómicas. Sin embargo, el orden no se garantiza. Opcional Valores válidos: `dist_sync` o `dist_async` Valor predeterminado: no tiene
`learning_rate`	Tasa de aprendizaje inicial. Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0.1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`lr_scheduler_factor`	La proporción para reducir la tasa de aprendizaje utilizada junto con el parámetro `lr_scheduler_step` , que se define como `lr_new = lr_old * lr_scheduler_factor` . Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0.1
`lr_scheduler_step`	Las fechas de inicio en las que reducir la tasa de aprendizaje. Tal y como se explica en el parámetro `lr_scheduler_factor` , `lr_scheduler_factor` reduce la tasa de aprendizaje en estas fechas de inicio. Por ejemplo, si el valor se establece en "10, 20", `lr_scheduler_factor` reduce la tasa de aprendizaje después de la décima fecha de inicio y `lr_scheduler_factor` de nuevo después de la vigésima fecha de inicio. Las fechas de inicio se delimitan mediante ",". Opcional Valores válidos: cadena Valor predeterminado: no tiene
`mini_batch_size`	El tamaño del lote para la capacitación. En una configuración de varias GPU de una máquina, cada GPU administra muestras de capacitación `mini_batch_size` /num_gpu. Para la capacitación de varias máquinas en el modo dist_sync, el tamaño de lote real es `mini_batch_size` *número de máquinas. Consulte los MXNet documentos para obtener más información. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 32

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
momentum	El impulso de sgd y nag, pasado por alto para otros optimizad ores. Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0,9
multi_label	Marca que se debe utilizar para la clasificación de múltiples etiquetas donde es posible asignar a cada muestra múltiples etiquetas. Se registra la exactitud promedio en todas las clases. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 0
num_layers	Número de capas de la red. Para datos con un tamaño de imagen grande (por ejemplo, 224 x 224 ImageNet), sugerimos seleccionar el número de capas del conjunto [18, 34, 50, 101, 152, 200]. Para datos con un tamaño pequeño de imagen (por ejemplo, 28x28, como CIFAR), sugerimos que se seleccione el número de capas del conjunto [20, 32, 44, 56, 110]. El número de capas de cada conjunto se basa en el ResNet papel. Para transferir el aprendizaje, el número de capas define la arquitect ura de la red de base y, por lo tanto, solo puede seleccionarse desde el conjunto [18, 34, 50, 101, 152, 200]. Opcional Valores válidos: número entero positivo [18, 34, 50, 101, 152, 200] o [20, 32, 44, 56, 110] Valor predeterminado: 152

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`optimizer`	El tipo de optimizador. Para obtener más información sobre los parámetros de los optimizadores, consulta MXNet la API. Opcional Valores válidos: uno de entre los valores `sgd`, `adam`, `rmsprop` o `nag` • `sgd`: descenso de gradiente estocástico • `adam`: estimación de momento adaptativa • `rmsprop`: Root mean square propagation • `nag`: Nesterov accelerated gradient Valor predeterminado: `sgd`
`precision_dtype`	La precisión de las ponderaciones que se utilizan para la capacitación. El algoritmo puede utilizar precisión única (`float32`) o la mitad de precisión (`float16`) para las ponderaciones. El uso de la mitad de precisión para ponderaciones resulta en una reducción del consumo de memoria. Opcional Valores válidos: `float32` o `float16` Valor predeterminado: `float32`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`resize`	Número de píxeles en el lado más corto de una imagen después de cambiarla de tamaño para el entrenamiento. Si no se establece el parámetro, se utilizan los datos de capacitación sin el cambio de tamaño. El parámetro debe ser mayor que los componentes de ancho y alto de `image_shape` para evitar errores en el entrenamiento. Necesario cuando se utilizan tipos de contenido de imagen Opcional cuando se utiliza el tipo de contenido RecordIO Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: no tiene
`top_k`	Informa de la precisión de top-k durante la capacitación. Este parámetro tiene que ser superior a 1, ya que la precisión de la capacitación top-1 es la misma que la precisión de capacitación normal de la que se ha informado. Opcional Valores válidos: número entero positivo superior a 1 Valor predeterminado: no tiene
`use_pretrained_model`	Marca para usar un modelo de capacitación previa para la capacitación. Si se establece en 1, se carga el modelo de capacitación previa con el número correspondiente de capas y se utiliza para la capacitación. Solo la capa FC superior se reinicializa con ponderaciones aleatorias. De lo contrario, se realiza la capacitación de la red desde cero. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`use_weighted_loss`	Marca para utilizar pérdida de entropía cruzada ponderada para la clasificación de múltiples etiquetas (se utiliza solo cuando `multi_label` = 1), donde las ponderaciones se calculan en función de la distribución de clases. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 0
`weight_decay`	El decremento de ponderación del coeficiente para `sgd` y `nag`, pasado por alto para otros optimizadores. Opcional Valores válidos: número flotante Rango en [0, 1]. Valor predeterminado: 0.0001

Ajuste de un modelo de clasificación de imágenes

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas contabilizadas por el algoritmo de clasificación de imágenes

El algoritmo de clasificación de imágenes es un algoritmo supervisado. Informa una métrica de precisión que se calcula durante la capacitación. Al ajustar el modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:accuracy`	La ratio del número de predicciones correctas con respecto al número total de predicciones realizadas.	Maximizar

Hiperparámetros de clasificación de imágenes ajustables

Ajuste un modelo de clasificación de imágenes con los siguientes hiperparámetros. Estos son los hiperparámetros con mayor impacto en las métricas de objetivos de clasificación de imágenes: `mini_batch_size`, `learning_rate` y `optimizer`. Ajuste los hiperparámetros relacionados con el optimizador, como, por ejemplo, `momentum`, `weight_decay`, `beta_1`, `beta_2`, `eps` y `gamma`, en función del `optimizer` seleccionado. Por ejemplo, utilice `beta_1` y `beta_2` solo cuando `adam` es el `optimizer`.

Para obtener más información sobre qué hiperparámetros se utilizan en cada optimizador, consulte Hiperparámetros de clasificación de imágenes.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`beta_1`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0.999 MaxValue
`beta_2`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0,999 MaxValue
`eps`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-8,: 1,0 MaxValue
`gamma`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-8, 0,999 MaxValue
`learning_rate`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6,: 0,5 MaxValue

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`mini_batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 8, 512 MaxValue
`momentum`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999
`optimizer`	CategoricalParameterRanges	['sgd', ‘adam’, ‘rmsprop’, 'nag']
`weight_decay`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999

Clasificación de imágenes - TensorFlow

El algoritmo de clasificación de SageMaker imágenes de Amazon es un TensorFlow algoritmo de aprendizaje supervisado que admite el aprendizaje por transferencia con muchos modelos previamente entrenados desde el TensorFlow Hub. Utilice el aprendizaje por transferencia para ajustar uno de los modelos previamente entrenados disponibles en su propio conjunto de datos, aunque no haya una gran cantidad de datos de imagen disponibles. El algoritmo de clasificación de imágenes toma una imagen como entrada y genera una probabilidad para cada etiqueta de clase suministrada. Los conjuntos de datos de entrenamiento deben estar compuestos por imágenes en formato .jpg, .jpeg o .png. Esta página incluye información sobre las recomendaciones de instancias de Amazon EC2 y cuadernos de muestra para Image Classification -. TensorFlow

Temas

- Cómo utilizar el algoritmo de clasificación SageMaker de imágenes TensorFlow
- Interfaz de entrada y salida para el algoritmo de clasificación de imágenes TensorFlow
- Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo de clasificación de imágenes TensorFlow
- Clasificación de imágenes: TensorFlow ejemplos de cuadernos
- Cómo TensorFlow funciona la clasificación de imágenes
- TensorFlow Modelos Hub
- Clasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros

- Ajuste una clasificación de imágenes: modelo TensorFlow

Cómo utilizar el algoritmo de clasificación SageMaker de imágenes TensorFlow

Puede utilizar la clasificación de imágenes, TensorFlow como un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. En la siguiente sección, se describe cómo utilizar la clasificación de imágenes TensorFlow con el SDK de Python para SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo utilizar la clasificación de imágenes, TensorFlow desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart modelos preentrenados.

El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes admite el aprendizaje por transferencia mediante cualquiera de los modelos TensorFlow Hub compatibles previamente entrenados. Para obtener una lista de todos los modelos prentrenados disponibles, consulte TensorFlow Modelos Hub. Cada modelo prentrenado tiene un `model_id` de modelo único. En el siguiente ejemplo, se utiliza MobileNet V2 1.00 224 (`model_id`:`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4`) para realizar ajustes precisos en un conjunto de datos personalizado. Todos los modelos previamente entrenados se descargan previamente del TensorFlow Hub y se almacenan en buckets de Amazon S3 para que los trabajos de capacitación se puedan ejecutar de forma aislada en la red. Utilice estos artefactos de entrenamiento de modelos pregenerados para construir un estimador de IA. SageMaker

En primer lugar, recupere el URI de la imagen de Docker, del script de entrenamiento y del modelo prentrenado. Luego, cambie los hiperparámetros como crea conveniente. Puede ver un diccionario de Python con todos los hiperparámetros disponibles y sus valores predeterminados con `hyperparameters.retrieve_default`. Para obtener más información, consulte Clasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros. Usa estos valores para construir un SageMaker estimador de IA.

> **Note**
>
> Los valores de hiperparámetros predeterminados son diferentes para los distintos modelos. Para los modelos más grandes, el tamaño de lote predeterminado es menor y el hiperparámetro `train_only_top_layer` se establece en `"True"`.

En este ejemplo, se utiliza el conjunto de datos `tf_flowers`, que contiene cinco clases de imágenes de flores. Descargamos previamente el conjunto de datos TensorFlow con la licencia

Apache 2.0 y lo pusimos a disposición con Amazon S3. Para ajustar su modelo, llame a `.fit` utilizando la ubicación de Amazon S3 del conjunto de datos de entrenamiento.

```
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator

model_id, model_version = "tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-
classification-4", "*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri =
 image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",insta

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
 script_scope="training")

# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
 model_scope="training")

# Retrieve the default hyper-parameters for fine-tuning the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id,
 model_version=model_version)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters["epochs"] = "5"

# The sample training data is available in the following S3 bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tf_flowers/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-ic-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

# Create SageMaker Estimator instance
tf_ic_estimator = Estimator(
    role=aws_role,
    image_uri=train_image_uri,
```

```
    source_dir=train_source_uri,
    model_uri=train_model_uri,
    entry_point="transfer_learning.py",
    instance_count=1,
    instance_type=training_instance_type,
    max_run=360000,
    hyperparameters=hyperparameters,
    output_path=s3_output_location,
)

# Use S3 path of the training data to launch SageMaker TrainingJob
tf_ic_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)
```

Interfaz de entrada y salida para el algoritmo de clasificación de imágenes TensorFlow

Cada uno de los modelos previamente entrenados que aparecen en TensorFlow Hub Models se puede ajustar a cualquier conjunto de datos con cualquier número de clases de imágenes. Ten cuidado con el formato de los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo de clasificación de imágenes. TensorFlow

- Formato de entrada de datos de entrenamiento: los datos de entrenamiento deben ser un directorio con el mismo número de subdirectorios que el número de clases. Cada subdirectorio debe contener imágenes que pertenezcan a esa clase en formato .jpg, .jpeg o .png.

A continuación se muestra un ejemplo con una estructura de directorios de entrada. Este conjunto de datos de ejemplo tiene dos clases: `roses` y `dandelion`. Los archivos de imagen de cada carpeta de clases pueden tener cualquier nombre. El directorio de entrada debe alojarse en un bucket de Amazon S3 con una ruta similar a `s3://`*`bucket_name`*`/`*`input_directory`*`/`. Tenga en cuenta que es obligatorio incluir `/` al final.

```
input_directory
    |--roses
        |--abc.jpg
        |--def.jpg
    |--dandelion
        |--ghi.jpg
        |--jkl.jpg
```

Los modelos entrenados generan archivos de asignación de etiquetas que asignan los nombres de las carpetas de clases a los índices en la lista de probabilidades de las clases de salida. Esta

asignación está en orden alfabético. Por ejemplo, en el caso anterior, la clase “diente de león” es de índice 0 y la clase “rosas” es de índice 1.

Tras el entrenamiento, dispondrá de un modelo de ajuste fino que podrá seguir entrenando de forma incremental; también podrá implementarlo para hacer inferencias. El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes añade automáticamente una firma de preprocesamiento y posprocesamiento al modelo ajustado para que pueda tomar imágenes como probabilidades de entrada y devolver clases de probabilidades. El archivo que asigna los índices de clases en las etiquetas de las clases se guarda junto con los modelos.

Entrenamiento incremental

Puedes iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con artefactos de un modelo que hayas entrenado previamente con IA. SageMaker El entrenamiento incremental supone un ahorro de tiempo cuando queremos entrenar un nuevo modelo con datos idénticos o similares.

> **Note**
>
> Solo puedes combinar un modelo de clasificación de SageMaker imágenes con otro TensorFlow modelo de clasificación de imágenes entrenado en SageMaker IA. TensorFlow

Para el entrenamiento incremental, puede utilizar cualquier conjunto de datos, siempre y cuando el conjunto de clases siga siendo el mismo. El paso de entrenamiento incremental es similar al paso de ajuste; la diferencia es que, en lugar de comenzar con un modelo previamente entrenado, se comienza con un modelo de ajuste fino existente. Para ver un ejemplo de entrenamiento gradual con el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes mediante SageMaker IA, consulte el cuaderno de muestra Introducción a SageMaker TensorFlow la clasificación de imágenes.

Inferencia con el algoritmo de clasificación de imágenes TensorFlow

Puede alojar el modelo ajustado que resulta de su formación en clasificación de TensorFlow imágenes para realizar inferencias. Cualquier imagen de entrada para la inferencia debe estar en el formato `.jpg`, `jpeg` o `.png` y ser del tipo de contenido `application/x-image`. El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes cambia el tamaño de las imágenes de entrada automáticamente.

Al ejecutar la inferencia, se obtienen valores de probabilidad, etiquetas de clase para todas las clases y la etiqueta pronosticada correspondiente al índice de clase con la probabilidad más alta, codificada

en formato JSON. El TensorFlow modelo de clasificación de imágenes procesa una sola imagen por solicitud y genera solo una línea. Lo siguiente es un ejemplo de una respuesta en formato JSON:

```
accept: application/json;verbose

 {"probabilities": [prob_0, prob_1, prob_2, ...],
  "labels":        [label_0, label_1, label_2, ...],
  "predicted_label": predicted_label}
```

Si `accept` se establece en `application/json`, el modelo solo genera probabilidades. Para obtener más información sobre el entrenamiento y la inferencia con el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes, consulte el cuaderno de muestra Introducción a SageMaker TensorFlow la clasificación de imágenes.

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo de clasificación de imágenes TensorFlow

El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes es compatible con todas las instancias de CPU y GPU para el entrenamiento, incluidas las siguientes:

- `ml.p2.xlarge`
- `ml.p2.16xlarge`
- `ml.p3.2xlarge`
- `ml.p3.16xlarge`
- `ml.g4dn.xlarge`
- `ml.g4dn.16.xlarge`
- `ml.g5.xlarge`
- `ml.g5.48xlarge`

Para el entrenamiento con lotes grandes, recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria. Para la inferencia, se pueden usar instancias de CPU (como M5) o de GPU (P2, P3, G4dn o G5).

Clasificación de imágenes: TensorFlow ejemplos de cuadernos

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo de clasificación de SageMaker imágenes para el aprendizaje por transferencia en un conjunto de datos personalizado, consulte la introducción al SageMaker TensorFlow cuaderno de clasificación de imágenes.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Cómo TensorFlow funciona la clasificación de imágenes

El TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes toma una imagen como entrada y la clasifica en una de las etiquetas de clase de salida. Varias redes de aprendizaje profundo MobileNet, como Inception ResNet, EfficientNet son muy precisas para la clasificación de imágenes. También hay redes de aprendizaje profundo que se entrenan con conjuntos de datos de imágenes de gran tamaño, por ejemplo ImageNet, que tiene más de 11 millones de imágenes y casi 11 000 clases. Después de entrenar una red con ImageNet datos, puede ajustarla en un conjunto de datos con un enfoque particular para realizar tareas de clasificación más específicas. El TensorFlow algoritmo de clasificación de SageMaker imágenes de Amazon admite el aprendizaje por transferencia en muchos modelos previamente entrenados que están disponibles en el TensorFlow Hub.

Según el número de etiquetas de clase que figuren en tus datos de entrenamiento, se adjunta una capa de clasificación al modelo TensorFlow Hub previamente entrenado que elijas. La capa de clasificación está compuesta por una capa de eliminación, una capa densa y una capa totalmente conectada con regularización L2, y se inicia con ponderaciones aleatorias. El modelo tiene hiperparámetros para la tasa de eliminación, de la capa de eliminación, y el factor de regularización L2, para la capa densa. Luego, puede ajustar toda la red (lo que incluye el modelo prentrenado) o solo la capa de clasificación superior en los nuevos datos de entrenamiento. Con este método de aprendizaje por transferencia, es posible llevar a cabo el entrenamiento con conjuntos de datos más pequeños.

TensorFlow Modelos Hub

Los siguientes modelos previamente entrenados están disponibles para su uso en el aprendizaje por transferencia con el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes.

El tamaño, la cantidad de parámetros, el tiempo de entrenamiento y la latencia de inferencia de estos modelos puede variar considerablemente para un conjunto de datos determinado. El mejor modelo para su caso de uso dependerá de la complejidad del conjunto de datos de ajuste y de sus necesidades con respecto al tiempo de entrenamiento, la latencia de inferencia o la precisión del modelo.

Nombre del modelo	**model_id**	origen
MobileNet V2 1.00 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V2 0.75 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-075-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V2 0.50 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-050-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V2 0.35 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-035-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V2 1.40 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-140-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V2 1.30 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-130-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V2	`tensorflow-ic-tf2-preview-mobilenet-v2-classification-4`	TensorFlow Enlace hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
Inception V3	tensorflow-ic-imagenet-inception-v3-classification-4	TensorFlow Enlace al hub
Inception V3	tensorflow-ic-imagenet-inception-v2-classification-4	TensorFlow Enlace al hub
Inception V1	tensorflow-ic-imagenet-inception-v1-classification-4	TensorFlow Enlace al hub
Inception V3 Preview	tensorflow-ic-tf2-preview-inception-v3-classification-4	TensorFlow Enlace al hub
Inception ResNet V2	tensorflow-ic-imagenet-inception-resnet-v2-classification-4	TensorFlow Enlace al hub
ResNet V2 50	tensorflow-ic-imagenet-resnet-v2-50-classification-4	TensorFlow Enlace hub
ResNet V2 101	tensorflow-ic-imagenet-resnet-v2-101-classification-4	TensorFlow Enlace hub
ResNet V2 152	tensorflow-ic-imagenet-resnet-v2-152-classification-4	TensorFlow Enlace hub
ResNet V1 50	tensorflow-ic-imagenet-resnet-v1-50-classification-4	TensorFlow Enlace hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
ResNet V1 101	`tensorflow-ic-imagenet-resnet-v1-101-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
ResNet V1 152	`tensorflow-ic-imagenet-resnet-v1-152-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
ResNet 50	`tensorflow-ic-imagenet-resnet-50-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B0	`tensorflow-ic-efficientnet-b0-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B1	`tensorflow-ic-efficientnet-b1-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B2	`tensorflow-ic-efficientnet-b2-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B3	`tensorflow-ic-efficientnet-b3-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B4	`tensorflow-ic-efficientnet-b4-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B5	`tensorflow-ic-efficientnet-b5-classification-1`	TensorFlow Enlace hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
EfficientNet B6	tensorflow-ic-efficientnet-b6-classification-1	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B7	tensorflow-ic-efficientnet-b7-classification-1	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B0 Lite	tensorflow-ic-efficientnet-lite0-classification-2	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B1 Lite	tensorflow-ic-efficientnet-lite1-classification-2	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B2 Lite	tensorflow-ic-efficientnet-lite2-classification-2	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B3 Lite	tensorflow-ic-efficientnet-lite3-classification-2	TensorFlow Enlace hub
EfficientNet B4 Lite	tensorflow-ic-efficientnet-lite4-classification-2	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 1.00 224	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-100-224-classification-4	TensorFlow Enlace hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
MobileNet V1 1.00 192	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-100-192-classification-4	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 1.00 160	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-100-160-classification-4	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 1.00 128	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-100-128-classification-4	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.75 224	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-075-224-classification-4	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.75 192	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-075-192-classification-4	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.75 160	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-075-160-classification-4	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.75 128	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-075-128-classification-4	TensorFlow Enlace hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
MobileNet V1 0.50 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-050-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.50 192	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-050-192-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 1.00 160	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-050-160-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.50 128	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-050-128-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.25 224	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-025-224-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.25 192	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-025-192-classification-4`	TensorFlow Enlace hub
MobileNet V1 0.25 160	`tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-025-160-classification-4`	TensorFlow Enlace hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
MobileNet V1 0.25 128	tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v1-025-128-classification-4	TensorFlow Enlace hub
BiT-S R50x1	tensorflow-ic-bit-s-r50x1-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub
BiT-S R50x3	tensorflow-ic-bit-s-r50x3-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub
BiT-S R101x1	tensorflow-ic-bit-s-r101x1-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub
BiT-S R101x3	tensorflow-ic-bit-s-r101x3-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub
BiT-M R50x1	tensorflow-ic-bit-m-r50x1-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub
BiT-M R50x3	tensorflow-ic-bit-m-r50x3-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub
BiT-M R101x1	tensorflow-ic-bit-m-r101x1-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub
BiT-M R101x3	tensorflow-ic-bit-m-r101x3-ilsvrc2012-classification-1	TensorFlow Enlace al hub

Nombre del modelo	**model_id**	origen
Bit-M R50x1 -21 k ImageNet	`tensorflow-ic-bit-m-r50x1-imagenet21k-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
Bit-M R50x3 -21 k ImageNet	`tensorflow-ic-bit-m-r50x3-imagenet21k-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
Bit-M R101x1 -21 k ImageNet	`tensorflow-ic-bit-m-r101x1-imagenet21k-classification-1`	TensorFlow Enlace hub
Bit-M R101x3 -21 k ImageNet	`tensorflow-ic-bit-m-r101x3-imagenet21k-classification-1`	TensorFlow Enlace hub

Clasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de machine learning comience a aprender. Los siguientes hiperparámetros son compatibles con el TensorFlow algoritmo de clasificación de imágenes integrado de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre el ajuste de hiperparámetros, consulte Ajuste una clasificación de imágenes: modelo TensorFlow.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`augmentation`	Configure `"True"` para aplicar `augmentation_random_flip` , `augmentation_random_rotation` y `augmentation_random_zoom` en los datos de entrenamiento. Valores válidos: cadena (`"True"` o `"False"`). Valor predeterminado: `"False"`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`augmentation_random_flip`	Indica qué modo de volteo se debe utilizar para el aumento de datos cuando `augmentation` está configurado en `"True"`. Para obtener más información, consulte RandomFlip la TensorFlow documentación. Valores válidos: cadena (`"horizontal_and_vertical"`, `"vertical"` o `"None"`). Valor predeterminado: `"horizontal_and_vertical"`.
`augmentation_random_rotation`	Indica el grado de rotación que se debe utilizar para el aumento de datos cuando `augmentation` está establecido en `"True"`. Los valores representan una fracción de 2π. Los valores positivos giran en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que los valores negativos giran en sentido horario. `0` significa que no hay rotación. Para obtener más información, consulte RandomRotation la TensorFlow documentación. Valores válidos: flotante, con el rango [`-1.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.2`.
`augmentation_random_zoom`	Indica el grado de zoom vertical que se debe utilizar para el aumento de datos cuando `augmentation` está establecido en `"True"`. Los valores positivos se alejan, mientras que los valores negativos se acercan. `0` significa que no hay zoom. Para obtener más información, consulte RandomZoom la TensorFlow documentación. Valores válidos: flotante, con el rango [`-1.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.1`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
batch_size	El tamaño del lote para la capacitación. Para la formación sobre instancias con varias GPUs, este tamaño de lote se utiliza en todas las GPUs. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: 32.
beta_1	La versión beta1 del optimizador "adam". Representa la tasa de degradación exponencial para las estimaciones del primer momento. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.9.
beta_2	La versión beta2 del optimizador "adam". Representa la tasa de degradación exponencial para las estimaciones del segundo momento. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.999.
binary_mode	Cuando binary_mode se establece en "True", el modelo devuelve un único número de probabilidad para la clase positiva y puede utilizar opciones eval_metric adicionales. Úselo solo para problemas de clasificación binaria. Valores válidos: cadena ("True" o "False"). Valor predeterminado: "False".
dropout_rate	La tasa de eliminación en la capa de eliminación, dentro de la capa de clasificación superior. Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.2

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping`	Se establece en `"True"` a fin de usar una lógica de detención temprana durante el entrenamiento. Si es `"False"`, no se utiliza la interrupción temprana. Valores válidos: cadena (`"True"` o `"False"`). Valor predeterminado: `"False"`.
`early_stopping_min_delta`	El cambio mínimo necesario para considerarse una mejora. Un cambio absoluto inferior al valor de `early_stopping_min_delta` no se considera mejora. Solo se usa cuando `early_stopping` está establecido en `"True"`. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.0`.
`early_stopping_patience`	El número de epochs (fechas de inicio) para seguir entrenando sin que haya mejoras. Solo se usa cuando `early_stopping` está establecido en `"True"`. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: `5`.
`epochs`	El número de fechas de inicio de capacitación. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: `3`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`epsilon`	El valor épsilon para los optimizadores `"adam"`, `"rmsprop"` , `"adadelta"` y `"adagrad"` . Se suele establecer en un valor pequeño para evitar la división por 0. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `1e-7`.
`eval_metric`	Si `binary_mode` se establece en `"False"`, `eval_metric` solo puede ser `"accuracy"` . Si `binary_mode` es `"True"`, seleccione cualquiera de los valores válidos. Para obtener más información, consulta las métricas en la TensorFlow documenta ción. Valores válidos: cadena (`"accuracy"` , `"precision"` , `"recall"`, `"auc"` o `"prc"`). Valor predeterminado: `"accuracy"` .
`image_resize_inter polation`	Indica el método de interpolación utilizado al cambiar el tamaño de las imágenes. Para obtener más información, consulte image.resize en la documentación. TensorFlow Valores válidos: cadena (`"bilinear"` , `"nearest"` , `"bicubic"` , `"area"`, `"lanczos3"` , `"lanczos5"` , `"gaussian"` o `"mitchellcubic"`). Valor predeterminado: `"bilinear"` .
`initial_accumulato r_value`	El valor inicial de los acumuladores o los valores de impulso por parámetro del optimizador `"adagrad"` . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.0001`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`label_smoothing`	Indica en qué medida se debe relajar la confianza en los valores de las etiquetas. Por ejemplo, si `label_smoothing` es `0.1`, las etiquetas que no son de destino serán `0.1/num_classes` y las etiquetas de destino serán `0.9+0.1/num_classes` . Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.1`.
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje del optimizador. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.001`.
`momentum`	El impulso para los optimizadores `"sgd"`, `"nesterov"` y `"rmsprop"` . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.9`.
`optimizer`	El tipo de optimizador. Para obtener más información, consulte Optimizadores en la documentación. TensorFlow Valores válidos: cadena, (`"adam"`, `"sgd"`, `"nesterov"` , `"rmsprop"` , `"adagrad"` o `"adadelta"`). Valor predeterminado: `"adam"`.
`regularizers_l2`	El factor de regularización L2 de la capa densa en la capa de clasificación. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `.0001`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`reinitialize_top_layer`	Si se establece en `"Auto"`, los parámetros de la capa de clasificación superior se reinicializan durante el ajuste. Para el entrenamiento incremental, los parámetros de la capa de clasificación superior no se reinicializan, a no ser que se establezca en `"True"`. Valores válidos: cadena, `"Auto"`, `"True"` o `"False"`. Valor predeterminado: `"Auto"`.
`rho`	El factor de descuento para el gradiente de los optimizadores `"adadelta"` y `"rmsprop"` . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.95`.
`train_only_top_layer`	Si es `"True"`, solo se refinan los parámetros de la capa de clasificación superior. Si es `"False"`, todos los parámetros del modelo se refinan. Valores válidos: cadena (`"True"` o `"False"`). Valor predeterminado: `"False"`.

Ajuste una clasificación de imágenes: modelo TensorFlow

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas mediante el algoritmo de clasificación de imágenes TensorFlow

El algoritmo de clasificación de imágenes es un algoritmo supervisado. Informa una métrica de precisión que se calcula durante la capacitación. Al ajustar el modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:accuracy`	La ratio del número de predicciones correctas con respecto al número total de predicciones realizadas.	Maximizar

Clasificación de imágenes ajustable: hiperparámetros TensorFlow

Ajuste un modelo de clasificación de imágenes con los siguientes hiperparámetros. Estos son los hiperparámetros con mayor impacto en las métricas de objetivos de clasificación de imágenes: `batch_size`, `learning_rate` y `optimizer`. Ajuste los hiperparámetros relacionados con el optimizador, como `momentum`, `regularizers_l2`, `beta_1`, `beta_2` y `eps`, en función del `optimizer` seleccionado. Por ejemplo, utilice `beta_1` y `beta_2` solo cuando `adam` es el `optimizer`.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros que se utilizan en cada `optimizer`, consulte Clasificación de imágenes: TensorFlow hiperparámetros.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 8, MaxValue: 512
`beta_1`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0,999 MaxValue
`beta_2`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0,999 MaxValue

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`eps`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-8,: 1,0 MaxValue
`learning_rate`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6,: 0,5 MaxValue
`momentum`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, 0,999 MaxValue
`optimizer`	CategoricalParameterRanges	['sgd', ‘adam’, ‘rmsprop’, 'nesterov', 'adagrad', 'adadelta']
`regularizers_l2`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999
`train_only_top_layer`	ContinuousParameterRanges	['True', 'False']

Detección de objetos - MXNet

El MXNet algoritmo Amazon SageMaker AI Object Detection detecta y clasifica los objetos en las imágenes mediante una única red neuronal profunda. Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que toma como entrada e identifica todas las instancias de objetos dentro de la escena de una imagen. El objeto es categorizado en una de las clases en una colección especificada con una puntuación de confianza que pertenece a la clase. Su ubicación y escala en la imagen se indican con un cuadro delimitador rectangular. Utiliza el marco Single Shot Multibox Detector (SSD) y es compatible con dos redes base: VGG y. ResNet La red se puede entrenar desde cero o con modelos previamente entrenados en el conjunto de datos. ImageNet

Temas

- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de detección de objetos
- Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de detección de objetos
- Cuadernos de ejemplo de detección de objetos

- Cómo funciona la detección de objetos
- Hiperparámetros de detección de objetos
- Ajuste de un modelo de detección de objetos
- Formatos de solicitud de detección de objeto y respuesta

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de detección de objetos

El algoritmo de detección de objetos mediante SageMaker IA admite los tipos de contenido `application/x-recordio` RecordIO () e imagen (`image/pngimage/jpeg`, y`application/x-image`) para el entrenamiento en modo archivo, y admite RecordIO (`application/x-recordio`) para el entrenamiento en modo vertical. Sin embargo también puede realizar la capacitación en modo de canalización mediante los archivos de imágenes (`image/png`, `image/jpeg` y `application/x-image`), sin necesidad de crear archivos RecordIO, mediante el formato de manifiesto aumentado. El formato de entrada recomendado para los algoritmos de detección de objetos de Amazon SageMaker AI es Apache MXNet Recordio. Sin embargo, también pueden utilizar imágenes sin procesar en formato .jpg o .png. El algoritmo solo admite `application/x-image` para la inferencia.

> **Note**
>
> Para mantener una mejor interoperabilidad con los marcos de aprendizaje profundo existentes, esto difiere de los formatos de datos protobuf que suelen utilizar otros algoritmos de IA de Amazon SageMaker .

Consulte Cuadernos de ejemplo de detección de objetos para más información sobre formatos de datos.

Capacitación con el formato RecordIO

Si utiliza el formato RecordIO para la capacitación, especifique los canales de capacitación y validación como valores para el parámetro `InputDataConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob`. Especifique un archivo RecordIO (.rec) en el canal de capacitación y un archivo RecordIO en el canal de validación. Establezca el tipo de canal para ambos canales en `application/x-recordio`. Un ejemplo de cómo generar un archivo RecordIO se encuentra en el bloc de notas de muestras de detección de objetos. También puede utilizar las herramientas

MXNetde GluonCV para generar archivos Recordio para conjuntos de datos populares, como las clases de objetos visuales PASCAL y los objetos comunes en contexto (COCO).

Capacitación con el formato de imagen

Si utiliza el formato de imagen para la capacitación, especifique los canales `train`, `validation`, `train_annotation` y `validation_annotation` como valores para el parámetro `InputDataConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob`. Especifique los archivos de datos de imagen individuales (.jpg or .png) para los canales de capacitación y validación. Para los datos de comentario, puede utilizar el formato JSON. Especifique los archivos .json correspondientes en los canales `train_annotation` y `validation_annotation`. Establezca el tipo de contenido para los cuatro canales en `image/png` o `image/jpeg` en función del tipo de imagen. También puede utilizar el tipo de contenido `application/x-image` cuando su conjunto de datos contiene imágenes .jpg y .png. A continuación se muestra un ejemplo de un archivo .json.

```
{
   "file": "your_image_directory/sample_image1.jpg",
   "image_size": [
      {
         "width": 500,
         "height": 400,
         "depth": 3
      }
   ],
   "annotations": [
      {
         "class_id": 0,
         "left": 111,
         "top": 134,
         "width": 61,
         "height": 128
      },
      {
         "class_id": 0,
         "left": 161,
         "top": 250,
         "width": 79,
         "height": 143
      },
      {
         "class_id": 1,
         "left": 101,
```

```
            "top": 185,
            "width": 42,
            "height": 130
         }
      ],
      "categories": [
         {
            "class_id": 0,
            "name": "dog"
         },
         {
            "class_id": 1,
            "name": "cat"
         }
      ]
}
```

Cada imagen necesita un archivo.json para comentarios y el archivo.json debe tener el mismo nombre que la imagen correspondiente. El nombre del archivo .json anterior debe ser "sample_image1.json". Existen cuatro propiedades en el archivo .json de comentarios. La propiedad "file" especifica la ruta relativa del archivo de imagen. Por ejemplo, si tus imágenes de entrenamiento y los archivos.json correspondientes están almacenados en s3://*your_bucket*/train/sample_image y s3://*your_bucket*/train_annotation, especifica la ruta de tus canales train y train_annotation como s3://*your_bucket*/train y s3://*your_bucket*/train_annotation, respectivamente.

En el archivo .json, la ruta relativa para una imagen denominada sample_image1.jpg debe ser sample_image/sample_image1.jpg. La propiedad `"image_size"` especifica las dimensiones de la imagen global. SageMaker El algoritmo de detección de objetos de IA actualmente solo admite imágenes de 3 canales. La propiedad `"annotations"` especifica las categorías y cuadros delimitadores para los objetos dentro de la imagen. Cada objeto se comenta con un `"class_id"` índice y con cuatro coordenadas del cuadro delimitador (`"left"`, `"top"`, `"width"`, `"height"`). Los `"left"` valores (coordenada x) y `"top"` (coordenada y) representan la esquina superior izquierda del cuadro delimitador. Los `"width"` valores (coordenada x) y `"height"` (coordenada y) representan las dimensiones del cuadro delimitador. El origen (0, 0) es la esquina superior izquierda de toda la imagen. Si tiene varios objetos dentro de una imagen, todos los comentarios deben incluirse en un solo archivo .json. La propiedad `"categories"` almacena el mapeo entre el índice de clase y el nombre de clase. Los índices de clase se deben numerar sucesivamente y la numeración debe comenzar por 0. La propiedad `"categories"` es opcional para el archivo .json de comentarios

Capacitación con formato de imagen de manifiesto aumentado

El formato de manifiesto aumentado le permite realizar la capacitación en modo de canalización mediante los archivos de imágenes sin necesidad de crear archivos RecordIO. Debe especificar los canales de capacitación y de validación como valores para el parámetro `InputDataConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob`. Cuando utilice el formato, es necesario generar un archivo de manifiesto de S3 que contenga la lista de imágenes y sus comentarios correspondientes. El formato del archivo de manifiesto debe tener el formato líneas de JSON en el que cada línea representa una muestra. Las imágenes se especifican utilizando la etiqueta `'source-ref'` que apunta a la ubicación de S3 de la imagen. Los comentarios se proporcionan bajo el valor del parámetro `"AttributeNames"` tal y como se especifica en la solicitud `CreateTrainingJob`. También puede contener metadatos adicionales en la etiqueta de `metadata` pero el algoritmo los omite. En el siguiente ejemplo, los `"AttributeNames` se encuentran en la lista `["source-ref", "bounding-box"]`:

```
{"source-ref": "s3://your_bucket/image1.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width":
 500, "height": 400, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 0, "left": 111, "top":
 134, "width": 61, "height": 128}, {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, "width":
 80, "height": 50}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"0": "dog", "5": "horse"},
 "type": "groundtruth/object-detection"}}
{"source-ref": "s3://your_bucket/image2.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width":
 400, "height": 300, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 1, "left": 100, "top":
 120, "width": 43, "height": 78}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"1": "cat"},
 "type": "groundtruth/object-detection"}}
```

El orden de los `"AttributeNames"` en los archivos de entrada importa a la hora de capacitar el algoritmo de detección de objetos. Acepta datos canalizados en un orden específico, con `image` primero, seguido de `annotations`. Por lo tanto, en este ejemplo, el AttributeNames «» aparece `"source-ref"` primero, seguido `"bounding-box"` de. Cuando se utiliza la detección de objetos con manifiesto aumentado, el valor del parámetro `RecordWrapperType` se debe establecer como `"RecordIO"`.

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Archivos de manifiesto aumentados para trabajos de entrenamiento.

Entrenamiento incremental

También puedes iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con los artefactos de un modelo que hayas entrenado previamente con SageMaker IA. El entrenamiento incremental ahorra tiempo de entrenamiento cuando quieres entrenar un nuevo modelo con datos iguales o similares. SageMaker

Los modelos de detección de objetos de IA solo se pueden combinar con otro modelo de detección de objetos integrado y entrenado en SageMaker IA.

Para utilizar un modelo capacitado previamente, en la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el `ChannelName` como el "modelo" en el parámetro `InputDataConfig`. Establezca `ContentType` para el canal de modelo en `application/x-sagemaker-model` Los hiperparámetros de entrada del nuevo modelo y del modelo capacitado previamente cargado al canal de modelos tienen que tener la misma configuración para los parámetros de entrada `base_network` y `num_classes`. Estos parámetros definen la arquitectura de red. Para el archivo de modelo previamente entrenado, utilice los artefactos del modelo comprimidos (en formato.tar.gz) generados por la IA. SageMaker Puede usar los formatos RecordIO o de imagen para los datos de entrada.

Para obtener más información sobre la capacitación incremental e instrucciones sobre cómo usarla, consulte Utilice la formación incremental en Amazon SageMaker AI.

Recomendación de instancias EC2 para el algoritmo de detección de objetos

El algoritmo de detección de objetos es compatible con las familias de instancias de GPU P2, P3, G4dn y G5. Recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria para la capacitación con tamaños grandes de lotes. Puede ejecutar el algoritmo de detección de objetos en configuraciones de varias máquinas o varias GPU para el entrenamiento distribuido.

Para la inferencia, puede usar instancias CPU (como C5 y M5) e instancias GPU (como P3 y G4dn).

Cuadernos de ejemplo de detección de objetos

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo utilizar el algoritmo de detección de objetos SageMaker mediante IA para entrenar y alojar un modelo en el

Conjunto de datos de Caltech Birds (CUB 200 2011) que utiliza el algoritmo Single Shot Multibox Detection for Bird Species. Consulte Amazon SageMaker AI Object Detection for Bird Species. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. El bloc de notas de ejemplo de detección de objetos que utiliza el algoritmo de detección de objetos se encuentra en la sección Introducción a los algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, haga clic en la pestaña Usar y seleccione Crear copia.

Para obtener más información sobre el algoritmo Amazon SageMaker AI Object Detection, consulte las siguientes entradas de blog:

- Entrenar el modelo de detección de objetos de Amazon SageMaker AI y ejecutarlo AWS IoT Greengrass — Parte 1 de 3: Preparación de los datos de entrenamiento
- Entrenar el modelo de detección de objetos de Amazon SageMaker AI y ejecutarlo AWS IoT Greengrass — Parte 2 de 3: Entrenar un modelo de detección de objetos personalizado
- Entrenar el modelo de detección de objetos de Amazon SageMaker AI y ejecutarlo AWS IoT Greengrass : parte 3 de 3: Implementación perimetral

Cómo funciona la detección de objetos

El algoritmo de detección de objetos identifica y localiza todas las instancias de objetos en una imagen de un conjunto de categorías de objetos. El algoritmo toma una imagen como entrada y genera la categoría a la que pertenece el objeto, junto con una puntuación de confianza que pertenece a la categoría. El algoritmo también predice la ubicación y escala de cada objeto con un cuadro delimitador rectangular. Amazon SageMaker AI Object Detection utiliza el algoritmo Single Shot Multibox Detector (SSD) que toma como red base una red neuronal convolucional (CNN) previamente entrenada para tareas de clasificación. SSD utiliza la salida de capas intermedias como características para la detección.

Varios CNNs , como el VGG, ResNethan obtenido un gran rendimiento en la tarea de clasificación de imágenes. La detección de objetos en Amazon SageMaker AI es compatible con VGG-16 y ResNet -50 como red base para SSD. El algoritmo puede ser capacitado en modo de capacitación completa o en modo de aprendizaje de transferencia. En el modo de capacitación completa, la red base se inicializa con ponderaciones aleatorias y después se capacita con los datos de usuario. En el modo de aprendizaje de transferencia, las ponderaciones de la red base se cargan desde modelos capacitados previamente.

El algoritmo de detección de objetos utiliza operaciones de aumento de datos estándar, como, por ejemplo, flip, rescale y jittery sobre la marcha internamente para ayudar a evitar ajustes excesivos.

Hiperparámetros de detección de objetos

En la solicitud `CreateTrainingJob`, especifique el algoritmo de capacitación que desee utilizar. También puede especificar hiperparámetros específicos de algoritmo que se utilizan para ayudar a calcular los parámetros del modelo desde un conjunto de datos de capacitación. En la siguiente tabla se enumeran los hiperparámetros proporcionados por Amazon SageMaker AI para entrenar el algoritmo de detección de objetos. Para obtener más información sobre cómo funciona la capacitación de objetos, consulte Cómo funciona la detección de objetos.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_classes`	El número de clases de salida. Este parámetro define las dimensiones de la salida de red y normalmente se establece en el número de clases en el conjunto de datos. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`num_training_samples`	El número de ejemplos de capacitación en el conjunto de datos de entrada. **Note** Si se produce una falta de coincidencia entre este valor y el número de muestras en el conjunto de capacitación, el comportamiento del parámetro `lr_scheduler_step` será indefinido y la precisión distribuida de la capacitación podrá verse afectada. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`base_network`	La arquitectura de red base a utilizar. Opcional Valores válidos: "vgg-16" o "resnet-50' Valor predeterminado: 'vgg-16'
`early_stopping`	`True` para utilizar lógica de detención temprana durante la capacitación. `False` para no utilizarla. Opcional Valores válidos: `True` o `False`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valor predeterminado: `False`
`early_stopping_min_epochs`	El número mínimo de fechas de inicio que deben ejecutarse antes de que pueda invocarse la lógica de detención temprana. Se utiliza solo cuando `early_stopping = True`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10
`early_stopping_patience`	El número de fechas de inicio que esperar antes de finalizar la capacitación si no se realiza ninguna mejora, tal como se define en el hiperparámetro `early_stopping_tolerance`, a la métrica relevante. Se utiliza solo cuando `early_stopping = True`. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 5
`early_stopping_tolerance`	El valor de tolerancia relativa que la mejora relativa en `validation:mAP`, la precisión media ponderada (mAP), es necesario para superar para evitar detención una temprana. Si la proporción de cambio en la mAP dividida por la mejor mAP anterior es inferior al conjunto de valor `early_stopping_tolerance`, la detención temprana considerará que no hay mejora. Se utiliza solo cuando `early_stopping = True`. Opcional Valores válidos: 0 ≤ número flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0,0

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`image_shape`	El tamaño de la imagen para imágenes de entrada. Reescalamos la imagen de entrada a una imagen cuadrada con este tamaño. Recomendamos utilizar 300 y 512 para un mejor rendimiento. Opcional Valores válidos: número entero positivo ≥300 Predeterminado: 300
`epochs`	El número de fechas de inicio de capacitación. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 30

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`freeze_layer_pattern`	La expresión regular (regex) para congelar capas en la red base. Por ejemplo, si establecemos `freeze_layer_pattern = "^(conv1_|conv2_).*"` , cualquier capa con un nombre que contenga `"conv1_"` o `"conv2_"` se congelará , lo que significa que las ponderaciones de estas capas no se actualizan durante la capacitación. Los nombres de capa se pueden encontrar en los archivos de símbolo de red vgg16-symbol.json y resnet-50-symbol.json. Congelar una capa significa que sus ponderaciones no se pueden modificar más. Esto puede reducir considerablemente el tiempo de capacitación a cambio de pequeñas pérdidas en precisión. Esta técnica se utiliza generalmente en capacitación de transferencia dónde las capas inferiores de la red básica no tienen que volverse a capacitar. Opcional Valores válidos: cadena Predeterminado: sin capas congeladas.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`kv_store`	El modo de sincronización de actualización de ponderación usado para la capacitación distribuido. Las ponderaciones pueden actualizarse de forma sincrónica o asíncrona en las máquinas. Las actualizaciones sincrónicas suelen proporcionar una mejor precisión que las asincrónicas, pero pueden ser más lentas. Consulte el MXNet tutorial de formación distribuida para obtener más información. **Note** Este parámetro no es aplicable a la capacitación de una máquina. Opcional Valores válidos: `'dist_sync'` o `'dist_async'` • `'dist_sync'` : los gradientes se sincronizan después de cada lote con todos los procesos de trabajo. Con `'dist_sync'` , el tamaño de lote significa ahora el tamaño de lote utilizado en cada máquina. Por lo tanto, si hay n máquinas y utilizamos el tamaño de lote b, dist_sync se comporta una máquina individual con el tamaño de lote n*b. • `'dist_async'` : realiza actualizaciones asíncronas. Las ponderaciones se actualizan cuando se reciben los gradientes desde cualquier máquina y las actualizaciones de ponderación son atómicas. Sin embargo, el orden no se garantiza. Predeterminado: -

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`label_width`	La anchura de la etiqueta de relleno de fuerza que se utiliza para la sincronización entre la capacitación y los datos de validación. Por ejemplo, si una imagen de los datos contiene un máximo de 10 objetos y cada comentario del objeto se especific a con 5 números, [class_id, izquierda, parte superior, ancho, alto], el `label_width` no puede tener una longitud inferior a (10*5 + longitud de información del encabezado). La información del encabezado suele ser de longitud 2. Le recomendamos que utilice un `label_width` ligeramente mayor para la capacitac ión, como 60 en este ejemplo. Opcional Valores válidos: número entero positivo lo suficientemente grande como para admitir la mayor información de comentarios en los datos. Predeterminado: 350
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje inicial. Opcional Valores válidos: número flotante en (0, 1] Predeterminado: 0.001
`lr_scheduler_factor`	La proporción para reducir la tasa de aprendizaje. Utilizado en combinación con el parámetro `lr_scheduler_step` definido como `lr_new` = `lr_old` * `lr_scheduler_factor` . Opcional Valores válidos: número flotante en (0, 1) Predeterminado: 0.1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`lr_scheduler_step`	Las fechas de inicio en las que reducir la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje se reduce en `lr_scheduler_factor` en las fechas de inicio (epochs) enumeradas en una cadena delimitada por comas: "epoch1, epoch2,...". Por ejemplo, si el valor se establece en "10, 20" y el `lr_scheduler_factor` se fija en 1/2, la tasa de aprendizaje será dividida a la mitad después de la décima fecha de inicio y de nuevo dividida a la mitad después de la vigésima fecha de inicio. Opcional Valores válidos: cadena Valor predeterminado: cadena vacía
`mini_batch_size`	El tamaño del lote para la capacitación. En una configuración de varias GPU de una sola máquina, cada GPU administra muestras de capacitación `mini_batch_size` /num_gpu. Para la capacitación de varias máquinas en el modo `dist_sync` , el tamaño de lote real es `mini_batch_size` *número de máquinas. Un gran `mini_batch_size` normalmente conduce a una capacitación más rápida, pero puede provocar un problema de falta de memoria. El uso de la memoria está relacionado con `mini_batch_size` , `image_shape` y la `base_network` arquitectura. Por ejemplo, en una sola instancia p3.2xlarge, el mayor `mini_batch_size` sin un error de falta de memoria es de 32 con base_network establecido en "resnet-50" y un `image_shape` de 300. Con la misma instancia de base de datos, puede usar 64 como `mini_batch_size` con la red base `vgg-16` y un `image_shape` de 300. Opcional Valores válidos: número entero positivo Predeterminado: 32

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
momentum	El impulso para sgd. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Opcional Valores válidos: número flotante en (0, 1] Predeterminado: 0.9
nms_threshold	El umbral de supresión no máxima. Opcional Valores válidos: número flotante en (0, 1] Predeterminado: 0.45
optimizer	Los tipos de optimizador. Para obtener más información sobre los valores del optimizador, consulta MXNetla API. Opcional Valores válidos: ["sgd", "adam", "rmsprop", "adadelta"] Predeterminada: "sgd"
overlap_threshold	La evaluación se solapa al umbral. Opcional Valores válidos: número flotante en (0, 1] Predeterminado: 0.5

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`use_pretrained_model`	Indica si usar un modelo capacitado previamente para capacitación. Si se establece en 1, se carga el modelo capacitado previamente con la arquitectura correspondiente y se utiliza para capacitación. De lo contrario, se realiza la capacitación de la red desde cero. Opcional Valores válidos: 0 o 1 Valor predeterminado: 1
`weight_decay`	El coeficiente de decremento de ponderación para `sgd` y `rmsprop`. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Opcional Valores válidos: número flotante en (0, 1) Predeterminado: 0.0005

Ajuste de un modelo de detección de objetos

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo de detección de objetos

El algoritmo de detección de objetos informa sobre una única métrica durante la capacitación: `validation:mAP`. Al ajustar un modelo, elija esta métrica como la métrica objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:mAP`	Precisión media ponderada (mAP) calculada en el conjunto de validación.	Maximizar

Hiperparámetros de detección de objetos ajustables

Ajuste el modelo de detección de objetos de Amazon SageMaker AI con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor impacto sobre la métrica objetivo de detección de objetos son: `mini_batch_size`, `learning_rate` y `optimizer`.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`learning_rate`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-6,: 0.5 MaxValue
`mini_batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 8, 64 MaxValue
`momentum`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999
`optimizer`	CategoricalParameterRanges	['sgd', 'adam', 'rmsprop', 'adadelta']
`weight_decay`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999

Formatos de solicitud de detección de objeto y respuesta

En la siguiente página se describen los formatos de solicitud y respuesta de inferencia para el MXNet modelo Amazon SageMaker AI Object Detection.

Formato de las solicitudes

Consulte un modelo de capacitación mediante el punto de enlace del modelo. El punto de enlace acepta formatos de imagen.jpg y .png con `image/jpeg` y tipos de `image/png` contenido.

Formatos de respuesta

La respuesta es el índice de clase con una puntuación de confianza y las coordenadas del cuadro delimitador para todos los objetos dentro de la imagen codificados en formato JSON. A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un archivo .json:

```
{"prediction":[
  [4.0, 0.86419455409049988, 0.3088374733924866, 0.07030484080314636,
 0.7110607028007507, 0.9345266819000244],
  [0.0, 0.73376623392105103, 0.5714187026023865, 0.40427327156066895,
 0.827075183391571, 0.9712159633636475],
  [4.0, 0.32643985450267792, 0.3677481412887573, 0.034883320331573486,
 0.6318609714508057, 0.5967587828636169],
  [8.0, 0.22552496790885925, 0.6152569651603699, 0.5722782611846924, 0.882301390171051,
 0.8985623121261597],
  [3.0, 0.42260299175977707, 0.019305512309074402, 0.08386176824569702,
 0.39093565940856934, 0.9574796557426453]
]}
```

Cada fila en este archivo .json contiene una matriz que representa un objeto detectado. Cada una de estas matrices objeto se compone de una lista de seis números. El primer número es la etiqueta de clase predicha. El segundo número es la puntuación de confianza asociada para la detección. Los últimos cuatro números representan las coordenadas del cuadro delimitador [xmin, ymin, xmax, ymax]. Estos índices de esquinas del cuadro delimitador de salida están normalizados por el tamaño global de la imagen. Tenga en cuenta que esta codificación es diferente a la que utiliza el formato .json de entrada. Por ejemplo, en el resultado de la detección de la primera entrada, 0,3088374733924866 es la coordenada izquierda (coordenada x de la esquina superior izquierda) del cuadro delimitador como relación del ancho de la imagen general, 0,07030484080314636 es la coordenada superior (coordenada y de la esquina superior izquierda) del cuadro delimitador como relación de la altura de la imagen general, 0,7110607028007507 es la coordenada derecha (coordenada x de esquina inferior derecha) del cuadro delimitador como relación del ancho de la imagen general y 0,9345266819000244 es la coordenada inferior (coordenada y de esquina inferior derecha) del cuadro delimitador como relación de la altura de la imagen general.

Para evitar los resultados de detección poco fiables, es posible que desee filtrar los resultados de la detección con bajas puntuaciones de confianza. En el cuaderno de muestra de detección de objetos, incluimos ejemplos de scripts que utilizan un umbral para eliminar las detecciones de baja fiabilidad y trazar recuadros delimitadores en las imágenes originales.

Para transformar por lotes, la respuesta se encuentra en formato JSON, donde el formato es idéntico al formato JSON descrito anteriormente. Los resultados de detección de cada imagen se representan como un archivo JSON. Por ejemplo:

```
{"prediction": [[label_id, confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax], [label_id,
 confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax]]}
```

Para obtener más información capacitación e inferencia, consulte el Cuadernos de ejemplo de detección de objetos.

SALIDA: Formato de respuesta JSON

accept: application/json;annotation=1

```
{
   "image_size": [
      {
         "width": 500,
         "height": 400,
         "depth": 3
      }
   ],
   "annotations": [
      {
         "class_id": 0,
         "score": 0.943,
         "left": 111,
         "top": 134,
         "width": 61,
         "height": 128
      },
      {
         "class_id": 0,
         "score": 0.0013,
         "left": 161,
         "top": 250,
         "width": 79,
```

```
            "height": 143
        },
        {
            "class_id": 1,
            "score": 0.0133,
            "left": 101,
            "top": 185,
            "width": 42,
            "height": 130
        }
    ]
}
```

Detección de objetos - TensorFlow

El algoritmo Amazon SageMaker AI Object Detection es un TensorFlow algoritmo de aprendizaje supervisado que admite el aprendizaje por transferencia con muchos modelos previamente entrenados del TensorFlow Model Garden. Utilice el aprendizaje por transferencia para ajustar uno de los modelos previamente entrenados disponibles en su propio conjunto de datos, aunque no haya una gran cantidad de datos de imagen disponibles. El algoritmo de detección de objetos toma una imagen como entrada y genera una lista de casillas delimitadoras. Los conjuntos de datos de entrenamiento deben estar compuestos por imágenes en formato `jpg`, `.jpeg` o `.png`. Esta página incluye información sobre las recomendaciones de instancias de Amazon EC2 y cuadernos de muestra para Object Detection -. TensorFlow

Temas

- Cómo utilizar el algoritmo de detección de objetos mediante SageMaker IA TensorFlow
- Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de detección de objetos
- Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo de detección de objetos TensorFlow
- Detección de objetos: TensorFlow ejemplos de cuadernos
- Cómo TensorFlow funciona la detección de objetos
- TensorFlow Modelos
- Detección de objetos: TensorFlow hiperparámetros
- Ajuste un modelo de detección de objetos TensorFlow

Cómo utilizar el algoritmo de detección de objetos mediante SageMaker IA TensorFlow

Puede utilizar la detección de objetos, TensorFlow como un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. En la siguiente sección, se describe cómo utilizar la detección de objetos TensorFlow con el SDK de Python para SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo utilizar la detección de objetos, TensorFlow desde la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio, consulteSageMaker JumpStart modelos preentrenados.

El TensorFlow algoritmo de detección de objetos admite el aprendizaje por transferencia mediante cualquiera de los TensorFlow modelos preentrenados compatibles. Para obtener una lista de todos los modelos prentrenados disponibles, consulte TensorFlow Modelos. Cada modelo prentrenado tiene un `model_id` de modelo único. En el siguiente ejemplo, se utiliza ResNet 50 (`model_id`:`tensorflow-od1-ssd-resnet50-v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8`) para ajustar con precisión un conjunto de datos personalizado. Todos los modelos previamente entrenados se descargan previamente del TensorFlow Hub y se almacenan en buckets de Amazon S3 para que los trabajos de capacitación se puedan ejecutar de forma aislada en la red. Utilice estos artefactos de entrenamiento de modelos pregenerados para construir un estimador de IA. SageMaker

En primer lugar, recupere el URI de la imagen de Docker, del script de entrenamiento y del modelo prentrenado. Luego, cambie los hiperparámetros como crea conveniente. Puede ver un diccionario de Python con todos los hiperparámetros disponibles y sus valores predeterminados con `hyperparameters.retrieve_default`. Para obtener más información, consulte Detección de objetos: TensorFlow hiperparámetros. Usa estos valores para construir un SageMaker estimador de IA.

> **Note**
>
> Los valores de hiperparámetros predeterminados son diferentes para los distintos modelos. Por ejemplo, para los modelos más grandes, el número predeterminado de epochs (fechas de inicio) es menor.

En este ejemplo, se utiliza el conjunto de datos `PennFudanPed`, que contiene imágenes de peatones en la calle. Hemos descargado previamente el conjunto de datos y hemos hecho que esté disponible en Amazon S3. Para ajustar su modelo, llame a `.fit` utilizando la ubicación de Amazon S3 del conjunto de datos de entrenamiento.

```
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator
```

```
model_id, model_version = "tensorflow-od1-ssd-resnet50-v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8",
 "*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri =
 image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",insta

# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
 script_scope="training")

# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
 model_scope="training")

# Retrieve the default hyperparameters for fine-tuning the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id,
 model_version=model_version)

# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters["epochs"] = "5"

# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/PennFudanPed_COCO_format/"

training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"

output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-od-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"

# Create an Estimator instance
tf_od_estimator = Estimator(
    role=aws_role,
    image_uri=train_image_uri,
    source_dir=train_source_uri,
    model_uri=train_model_uri,
    entry_point="transfer_learning.py",
    instance_count=1,
    instance_type=training_instance_type,
    max_run=360000,
```

```
    hyperparameters=hyperparameters,
    output_path=s3_output_location,
)

# Launch a training job
tf_od_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)
```

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo de detección de objetos mediante SageMaker IA para transferir el aprendizaje a un conjunto de datos personalizado, consulte el cuaderno Introducción a SageMaker TensorFlow la detección de objetos.

Interfaz de entrada y salida para el TensorFlow algoritmo de detección de objetos

Cada uno de los modelos previamente entrenados que figuran en TensorFlow Modelos se puede ajustar a cualquier conjunto de datos con cualquier número de clases de imágenes. Ten cuidado con el formato de los datos de entrenamiento para introducirlos en el modelo de detección de objetos. TensorFlow

- Formato de entrada de los datos de entrenamiento: los datos de entrenamiento deben estar en un directorio con un subdirectorio `images` y un archivo `annotations.json`.

A continuación se muestra un ejemplo con una estructura de directorios de entrada. El directorio de entrada debe alojarse en un bucket de Amazon S3 con una ruta similar a `s3://`*`bucket_name`*`/`*`input_directory`*`/`. Tenga en cuenta que es obligatorio incluir `/` al final.

```
input_directory
    |--images
        |--abc.png
        |--def.png
    |--annotations.json
```

El archivo `annotations.json` debe contener información sobre los cuadros delimitadores y sus etiquetas de clase en forma de diccionario `"images"` y claves de `"annotations"`. El valor de la clave `"images"` debe ser una lista de diccionarios. Debe haber un diccionario para cada imagen con la siguiente información: `{"file_name":` *`image_name`*`, "height":` *`height`*`, "width":` *`width`*`, "id":` *`image_id`*`}`. El valor de la clave `"annotations"` debe ser también una lista de diccionarios. Debe haber un diccionario para cada cuadro delimitador con la siguiente información: `{"image_id":` *`image_id`*`, "bbox":` *`[xmin, ymin, xmax, ymax]`*`, "category_id":` *`bbox_label`*`}`.

Tras el entrenamiento, se guarda un archivo de asignación de etiquetas y un modelo entrenado en su bucket de Amazon S3.

Entrenamiento incremental

Puedes iniciar el entrenamiento de un nuevo modelo con artefactos de un modelo que hayas entrenado previamente con SageMaker IA. El entrenamiento incremental supone un ahorro de tiempo cuando queremos entrenar un nuevo modelo con datos idénticos o similares.

> **Note**
>
> Solo puedes combinar un modelo de detección de objetos mediante SageMaker IA con otro TensorFlow modelo de detección de objetos entrenado en SageMaker IA. TensorFlow

Para el entrenamiento incremental, puede utilizar cualquier conjunto de datos, siempre y cuando el conjunto de clases siga siendo el mismo. El paso de entrenamiento incremental es similar al paso de ajuste; la diferencia es que, en lugar de comenzar con un modelo previamente entrenado, se comienza con un modelo de ajuste fino existente. Para obtener más información sobre cómo utilizar el entrenamiento incremental con la detección de objetos mediante SageMaker IA TensorFlow, consulte el cuaderno Introducción a SageMaker TensorFlow la detección de objetos.

Inferencia con el algoritmo de detección de objetos TensorFlow

Puede alojar el modelo ajustado que resulta de su entrenamiento en detección de TensorFlow objetos para realizar inferencias. Cualquier imagen de entrada para la inferencia debe estar en el formato `.jpg`, `jpeg` o `.png` y ser del tipo de contenido `application/x-image`. El TensorFlow algoritmo de detección de objetos cambia el tamaño de las imágenes de entrada automáticamente.

Al ejecutar la inferencia, se codifican en formato JSON los recuadros delimitadores, las clases pronosticadas y las puntuaciones de cada predicción. El TensorFlow modelo de detección de objetos procesa una sola imagen por solicitud y genera solo una línea. Lo siguiente es un ejemplo de una respuesta en formato JSON:

```
accept: application/json;verbose

{"normalized_boxes":[[xmin1, xmax1, ymin1, ymax1],....],
    "classes":[classidx1, class_idx2,...],
    "scores":[score_1, score_2,...],
    "labels": [label1, label2, ...],
```

```
    "tensorflow_model_output":<original output of the model>}
```

Si `accept` está configurado en `application/json`, el modelo solo genera cuadros, clases y puntuaciones normalizados.

Recomendación de instancia de Amazon EC2 para el algoritmo de detección de objetos TensorFlow

El TensorFlow algoritmo de detección de objetos es compatible con todas las instancias de GPU para el entrenamiento, incluidas las siguientes:

- `ml.p2.xlarge`
- `ml.p2.16xlarge`
- `ml.p3.2xlarge`
- `ml.p3.16xlarge`

Para el entrenamiento con lotes grandes, recomendamos utilizar instancias de GPU con más memoria. Para la inferencia, se pueden usar instancias de CPU (como M5) o de GPU (P2 o P3). Para obtener una lista completa de instancias de SageMaker formación e inferencia en todas AWS las regiones, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Detección de objetos: TensorFlow ejemplos de cuadernos

Para obtener más información sobre cómo utilizar el TensorFlow algoritmo de detección de objetos mediante SageMaker IA para transferir el aprendizaje en un conjunto de datos personalizado, consulte la introducción al SageMaker TensorFlow cuaderno de detección de objetos.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que haya creado una instancia de bloc de notas y la haya abierto, seleccione la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y elija Crear copia.

Cómo TensorFlow funciona la detección de objetos

El TensorFlow algoritmo de detección de objetos toma una imagen como entrada y predice los cuadros delimitadores y las etiquetas de los objetos. Varias redes de aprendizaje profundo MobileNet, como Inception ResNet, EfficientNet son muy precisas para la detección de objetos. También hay redes de aprendizaje profundo que se entrenan con conjuntos de datos de imágenes de gran tamaño, como Common Objects in Context (COCO), que tiene 328 000 imágenes. Tras

entrenar una red con datos de COCO, puede ajustarla en un conjunto de datos, con el objetivo principal de llevar a cabo tareas de detección de objetos más específicas. El TensorFlow algoritmo Amazon SageMaker AI Object Detection admite el aprendizaje por transferencia en muchos modelos previamente entrenados que están disponibles en el TensorFlow Model Garden.

Según el número de etiquetas de clase que figuren en tus datos de entrenamiento, se adjunta una capa de detección de objetos al TensorFlow modelo previamente entrenado que elijas. Luego, puede ajustar toda la red (lo que incluye el modelo prentrenado) o solo la capa de clasificación superior en los nuevos datos de entrenamiento. Con este método de aprendizaje por transferencia, es posible llevar a cabo el entrenamiento con conjuntos de datos más pequeños.

TensorFlow Modelos

Los siguientes modelos previamente entrenados están disponibles para su uso en el aprendizaje por transferencia con el TensorFlow algoritmo de detección de objetos.

El tamaño, la cantidad de parámetros, el tiempo de entrenamiento y la latencia de inferencia de estos modelos puede variar considerablemente para un conjunto de datos determinado. El mejor modelo para su caso de uso dependerá de la complejidad del conjunto de datos de ajuste y de sus necesidades con respecto al tiempo de entrenamiento, la latencia de inferencia o la precisión del modelo.

Nombre del modelo	**`model_id`**	origen
ResNet50 V1 FPN 640	`tensorflow-od1-ssd-resnet50-v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8`	TensorFlow Model Garden Link
EfficientDet D0 512	`tensorflow-od1-ssd-efficientdet-d0-512x512-coco17-tpu-8`	TensorFlow Enlace a Model Garden
EfficientDet D1 640	`tensorflow-od1-ssd-efficientdet-d1-640x640-coco17-tpu-8`	TensorFlow Enlace a Model Garden
EfficientDet D2 768	`tensorflow-od1-ssd-efficientdet-d2-768x768-coco17-tpu-8`	TensorFlow Enlace a Model Garden

Nombre del modelo	**model_id**	origen
EfficientDet D3 896	tensorflow-od1-ssd-efficientdet-d3-896x896-coco17-tpu-32	TensorFlow Enlace a Model Garden
MobileNet V1 FPN 640	tensorflow-od1-ssd-mobilenet-v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8	TensorFlow Enlace a Model Garden
MobileNet V2 FPNLite 320	tensorflow-od1-ssd-mobilenet-v2-fpnlite-320x320-coco17-tpu-8	TensorFlow Enlace a Model Garden
MobileNet V2 FPNLite 640	tensorflow-od1-ssd-mobilenet-v2-fpnlite-640x640-coco17-tpu-8	TensorFlow Enlace a Model Garden
ResNet50 V1 FPN 1024	tensorflow-od1-ssd-resnet50-v1-fpn-1024x1024-coco17-tpu-8	TensorFlow Model Garden Link
ResNet101 V1 FPN 640	tensorflow-od1-ssd-resnet101-v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8	TensorFlow Model Garden Link
ResNet101 V1 FPN 1024	tensorflow-od1-ssd-resnet101-v1-fpn-1024x1024-coco17-tpu-8	TensorFlow Model Garden Link

Nombre del modelo	**model_id**	origen
ResNet152 V1 FPN 640	`tensorflow-od1-ssd-resnet152-v1-fpn-640x640-coco17-tpu-8`	TensorFlow Model Garden Link
ResNet152 V1 FPN 1024	`tensorflow-od1-ssd-resnet152-v1-fpn-1024x1024-coco17-tpu-8`	TensorFlow Model Garden Link

Detección de objetos: TensorFlow hiperparámetros

Los hiperparámetros son parámetros que se establecen antes de que un modelo de machine learning comience a aprender. Los siguientes hiperparámetros son compatibles con el TensorFlow algoritmo integrado de detección de objetos de Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre el ajuste de hiperparámetros, consulte Ajuste un modelo de detección de objetos TensorFlow.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`batch_size`	El tamaño del lote para la capacitación. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: `3`.
`beta_1`	La versión beta1 del optimizador `"adam"`. Representa la tasa de degradación exponencial para las estimaciones del primer momento. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.9`.
`beta_2`	La versión beta2 del optimizador `"adam"`. Representa la tasa de degradación exponencial para las estimaciones del segundo momento. No se tiene en cuenta para otros optimizadores.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.999.
early_stopping	Se establece en "True" a fin de usar una lógica de detención temprana durante el entrenamiento. Si es "False", no se utiliza la interrupción temprana. Valores válidos: cadena ("True" o "False"). Valor predeterminado: "False".
early_stopping_min_delta	El cambio mínimo necesario para considerarse una mejora. Un cambio absoluto inferior al valor de early_stopping_min_delta no se considera mejora. Solo se usa cuando early_stopping está establecido en "True". Valores válidos: flotante, con el rango [0.0, 1.0]. Valor predeterminado: 0.0.
early_stopping_patience	El número de epochs (fechas de inicio) para seguir entrenando sin que haya mejoras. Solo se usa cuando early_stopping está establecido en "True". Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: 5.
epochs	El número de fechas de inicio de capacitación. Valores válidos: número entero positivo. Valor predeterminado: 5 para modelos más pequeños, 1 para modelos más grandes.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`epsilon`	El valor épsilon para los optimizadores `"adam"`, `"rmsprop"` , `"adadelta"` y `"adagrad"` . Se suele establecer en un valor pequeño para evitar la división por 0. No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `1e-7`.
`initial_accumulator_value`	El valor inicial de los acumuladores o los valores de impulso por parámetro del optimizador `"adagrad"` . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.1`.
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje del optimizador. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.001`.
`momentum`	El valor de impulso para los optimizadores `"sgd"` y `"nesterov"` . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.9`.
`optimizer`	El tipo de optimizador. Para obtener más información, consulte Optimizadores en la TensorFlow documentación. Valores válidos: cadena, (`"adam"`, `"sgd"`, `"nesterov"` , `"rmsprop"` , `"adagrad"` o `"adadelta"`). Valor predeterminado: `"adam"`.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`reinitialize_top_layer`	Si se establece en `"Auto"`, los parámetros de la capa de clasificación superior se reinicializan durante el ajuste. Para el entrenamiento incremental, los parámetros de la capa de clasificación superior no se reinicializan, a no ser que se establezca en `"True"`. Valores válidos: cadena, `"Auto"`, `"True"` o `"False"`. Valor predeterminado: `"Auto"`.
`rho`	El factor de descuento para el gradiente de los optimizadores `"adadelta"` y `"rmsprop"` . No se tiene en cuenta para otros optimizadores. Valores válidos: flotante, con el rango [`0.0`, `1.0`]. Valor predeterminado: `0.95`.
`train_only_on_top_layer`	Si es `"True"`, solo se refinan los parámetros de la capa de clasificación superior. Si es `"False"`, todos los parámetros del modelo se refinan. Valores válidos: cadena (`"True"` o `"False"`). Valor predeterminado: `"False"`.

Ajuste un modelo de detección de objetos TensorFlow

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Para obtener más información acerca del ajuste de modelos, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Métricas calculadas por el algoritmo de detección de objetos TensorFlow

Consulte la siguiente tabla para ver qué métricas calcula el TensorFlow algoritmo de detección de objetos.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización	Patrón de expresiones regulares
`validation:localization_loss`	La pérdida de localización para la predicción de cuadros.	Minimizar	`Val_localization=([0-9\\.]+)`

Detección de objetos ajustable: hiperparámetros TensorFlow

Ajuste el modelo de detección de objetos con los siguientes hiperparámetros. Los hiperparámetros que tienen el mayor impacto sobre las métricas objetivo de detección de objetos son `batch_size`, `learning_rate` y `optimizer`. Ajuste los hiperparámetros relacionados con el optimizador, como `momentum`, `regularizers_l2`, `beta_1`, `beta_2` y `eps`, en función del `optimizer` seleccionado. Por ejemplo, utilice `beta_1` y `beta_2` solo cuando `adam` es el `optimizer`.

Para obtener más información sobre los hiperparámetros que se utilizan en cada `optimizer`, consulte Detección de objetos: TensorFlow hiperparámetros.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 8, MaxValue: 512
`beta_1`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0,999 MaxValue
`beta_2`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6, 0,999 MaxValue
`eps`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-8,: 1,0 MaxValue

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`learning_rate`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 1e-6,: 0,5 MaxValue
`momentum`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, 0,999 MaxValue
`optimizer`	CategoricalParameterRanges	['sgd', ‘adam’, ‘rmsprop’, 'nesterov', 'adagrad', 'adadelta']
`regularizers_l2`	ContinuousParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999
`train_only_on_top_layer`	CategoricalParameterRanges	['True', 'False']
`initial_accumulator_value`	CategoricalParameterRanges	MinValue: 0,0, MaxValue 0,999

Algoritmo de segmentación semántica

El algoritmo de segmentación semántica de SageMaker IA proporciona un enfoque detallado a nivel de píxeles para desarrollar aplicaciones de visión artificial. Etiqueta todos los píxeles en una imagen con una etiqueta de clase a partir de un conjunto de clases predefinido. El etiquetado es fundamental para comprender las escenas, algo crucial para un número cada vez mayor de aplicaciones de visión artificial tales como vehículos autónomos, diagnóstico de imágenes médicas y detección en robots.

A modo de comparación, la SageMaker IA Clasificación de imágenes - MXNet es un algoritmo de aprendizaje supervisado que analiza solo imágenes completas y las clasifica en una de las múltiples categorías de salida. Detección de objetos - MXNet es un algoritmo de aprendizaje supervisado que detecta y clasifica todas las instancias de un objeto en una imagen. Indica la ubicación y escala de cada objeto en la imagen con un cuadro delimitador rectangular.

Como el algoritmo de segmentación semántica clasifica todos los píxeles de una imagen, también proporciona información sobre las formas de los objetos incluidos en ella. El resultado

de la segmentación se representa como una imagen de escala de grises, llamada máscara de segmentación. Una máscara de segmentación es una imagen de escala de grises con la misma forma que la imagen de entrada.

El algoritmo de segmentación semántica de la SageMaker IA se creó utilizando el marco MXNet Gluon y el kit de herramientas Gluon CV. Le permite elegir entre tres algoritmos integrados para entrenar una red neuronal profunda. Puede utilizar el algoritmo Full-Convolutional Network (FCN), el algoritmo Pyramid Scene Parsing (PSP) o el V3. DeepLab

Cada uno de los tres algoritmos tiene dos componentes distintos:

- La base (o el codificador): una red que produce mapas de activación de características fiables.
- El decodificador: una red que construye la máscara de segmentación a partir de los mapas de activación codificados.

También puedes elegir entre varios sistemas troncales para los algoritmos FCN, PSP y V3:50 o 101. DeepLab ResNet ResNet Estas estructuras troncales incluyen artefactos previamente entrenados que se entrenaron originalmente para la tarea de clasificación. ImageNet Puede ajustar estos núcleos para la segmentación con sus propios datos. O bien, puede inicializar y capacitar estas redes desde cero usando solo sus propios datos. Los descodificadores nunca se capacitan previamente.

Para implementar el modelo entrenado con fines de inferencia, utilice el servicio de alojamiento de SageMaker IA. Durante la inferencia, puede solicitar la máscara de segmentación como imagen PNG o como un conjunto de probabilidades para cada clase para cada píxel. Puede usar estas máscaras como parte de una canalización mayor que incluya un procesamiento posterior adicional de las imágenes u otras aplicaciones.

Temas

- Cuadernos de ejemplo de segmentación semántica
- Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de segmentación semántica
- Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de segmentación semántica
- Hiperparámetros de segmentación semántica
- Ajuste de un modelo de segmentación semántica

Cuadernos de ejemplo de segmentación semántica

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter que usa el algoritmo de segmentación semántica de SageMaker IA para entrenar un modelo y desplegarlo para realizar inferencias, consulta el ejemplo de segmentación semántica. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook

Para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA, crea y abre una instancia de bloc de notas y selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de segmentación semántica de ejemplo se encuentran en la sección sobre introducción a algoritmos de Amazon. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar) y elija Crear copia.

Interfaz de entrada/salida para el algoritmo de segmentación semántica

SageMaker La segmentación semántica de la IA prevé que el conjunto de datos de entrenamiento del cliente esté en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Una vez que se ha entrenado, produce los artefactos del modelo resultantes en Amazon S3. El formato de interfaz de entrada para la segmentación semántica de la SageMaker IA es similar al de la mayoría de los conjuntos de datos de evaluación comparativa de segmentación semántica estandarizados. Se espera que el conjunto de datos de Amazon S3 se presente en dos canales, uno para `train` y otro para `validation`, mediante cuatro directorios, dos para imágenes y dos para anotaciones. Se espera que los comentarios sean imágenes PNG sin comprimir. El conjunto de datos también podría tener un mapa de etiqueta que describa cómo se establecen los mapeos de comentarios. En caso contrario, el algoritmo usa un valor predeterminado. También admite el formato de imagen de manifiesto aumentado (`application/x-image`) para el entrenamiento en modo de entrada de canalización directamente desde Amazon S3. Para la inferencia, un punto de enlace acepta imágenes con un tipo de contenido `image/jpeg`.

Cómo funciona la capacitación

Los datos de capacitación se dividen en cuatro directorios: `train`, `train_annotation`, `validation` y `validation_annotation`. Existe un canal para cada uno de estos directorios. El conjunto de datos también esperaba tener un archivo `label_map.json` por canal para `train_annotation` y `validation_annotation` respectivamente. Si no proporcionas estos archivos JSON, SageMaker AI proporciona el mapa de etiquetas predeterminadas.

El conjunto de datos que especifica estos archivos debe tener un aspecto similar al siguiente ejemplo:

```
s3://bucket_name
    |
    |- train
                |
                | - 0000.jpg
                | - coffee.jpg
    |- validation
                |
                | - 00a0.jpg
                | - bananna.jpg
    |- train_annotation
                |
                | - 0000.png
                | - coffee.png
    |- validation_annotation
                |
                | - 00a0.png
                | - bananna.png
    |- label_map
                | - train_label_map.json
                | - validation_label_map.json
```

Cada imagen JPG de los directorios de validación y capacitación tiene una imagen de etiqueta PNG correspondiente con el mismo nombre en los directorios `train_annotation` y `validation_annotation`. Esta convención de nomenclatura ayuda al algoritmo a asociar una etiqueta a su imagen correspondiente durante la capacitación. Los canales `train`, `train_annotation`, `validation` y `validation_annotation` son obligatorios. Los comentarios son imágenes PNG de un solo canal. El formato funciona siempre que los metadatos (modos) de la imagen ayuden al algoritmo a leer las imágenes de comentarios en un número entero sin firmar de 8 bits de un solo canal. Para obtener más información sobre nuestra compatibilidad con los modos, consulte la documentación de la biblioteca de imágenes Python. Recomendamos usar el modo P de color verdadero y píxel de 8 bits.

La imagen que se codifica es un entero de 8 bits sencillo al usar los modos. Para acceder de este mapeo a un mapa de una etiqueta, el algoritmo usa un archivo de mapeo por canal, denominado mapa de etiqueta. El mapa de etiqueta se usa para asignar los valores de la imagen con índices de etiqueta reales. En el mapa de etiqueta predeterminado, que se proporciona de forma predeterminada si no facilita uno, el valor de píxel de una matriz de comentarios (imagen) indexa la etiqueta directamente. Estas imágenes pueden ser archivos PNG de escala de grises o archivos

PNG indexados de 8 bits. El archivo de mapa de etiqueta para el caso predeterminado sin escala es el siguiente:

```
{
  "scale": "1"
}
```

Para proporcionar contraste para su visualización, un software de comentarios escala las imágenes de etiqueta mediante una cantidad constante. Para respaldar esto, el algoritmo de segmentación semántica de SageMaker IA ofrece una opción de reescalado para reducir los valores a los valores reales de las etiquetas. Al reducir el escalado, no se convierte el valor en un entero adecuado, el valor predeterminado del algoritmo es el número entero mayor, menor o igual al valor de escala. El siguiente código muestra cómo establecer el valor de escala para cambiar el escalado de los valores de etiqueta:

```
{
  "scale": "3"
}
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se usa este valor `"scale"` para cambiar el escalado de los valores `encoded_label` de la imagen de comentario de entrada cuando se asignan a los valores `mapped_label` que se van a usar en la capacitación. Los valores de etiqueta de la imagen de comentario de entrada son 0, 3, 6, con escala 3, por lo que se asignan a 0, 1, 2 para la capacitación:

```
encoded_label = [0, 3, 6]
mapped_label = [0, 1, 2]
```

En algunos casos, podría tener que especificar un mapeo de color concreto para cada clase. Use la opción de mapa en el mapeo de etiqueta como se muestra en el siguiente ejemplo de un archivo `label_map`:

```
{
    "map": {
        "0": 5,
        "1": 0,
        "2": 2
    }
}
```

Este mapeo de etiqueta para este ejemplo es:

```
encoded_label = [0, 5, 2]
mapped_label = [1, 0, 2]
```

Con los mapeos de etiqueta, puede usar diferentes sistemas de comentarios y software de comentarios para obtener datos sin mucho procesamiento previo. Puede proporcionar un mapa de etiqueta por canal. Los archivos para un mapa de etiqueta del canal `label_map` deben seguir las convenciones de nomenclatura para la estructura de cuatro directorios. Si no proporciona un mapa de etiqueta, el algoritmo adopta una escala de 1 (el valor predeterminado).

Capacitación con el formato de manifiesto aumentado

El formato de manifiesto aumentado le permite realizar la capacitación en modo de canalización mediante los archivos de imágenes sin necesidad de crear archivos RecordIO. El archivo de manifiesto aumentado contiene objetos de datos y debe aparecer en el formato de líneas JSON, como se describe en la solicitud `CreateTrainingJob`. Cada línea del manifiesto es una entrada que contiene el URI de Amazon S3 para la imagen y el URI para la imagen de la anotación.

Cada objeto JSON del archivo de manifiesto debe contener una clave `source-ref`. La clave `source-ref` debe contener el valor del URI de Amazon S3 a la imagen. Las etiquetas se proporcionan en el valor de parámetro `AttributeNames`, como se especifica en la solicitud de `CreateTrainingJob`. También puede contener metadatos adicionales en la etiqueta de metadatos, pero el algoritmo los omite. En el ejemplo siguiente, los `AttributeNames` se encuentran en la lista de imagen y referencias de anotaciones `["source-ref", "city-streets-ref"]`. Estos nombres deben llevar `-ref` añadido. Cuando se utiliza el algoritmo de segmentación semántica con manifiesto aumentado, el valor del parámetro`RecordWrapperType` debe ser `"RecordIO"` y el valor del parámetro `ContentType` debe ser `application/x-recordio`.

```
{"source-ref": "S3 bucket location", "city-streets-ref": "S3 bucket location", "city-
streets-metadata": {"job-name": "label-city-streets", }}
```

Para obtener más información sobre archivos de manifiesto aumentado, consulte Archivos de manifiesto aumentados para trabajos de entrenamiento.

Entrenamiento incremental

También puedes complementar el entrenamiento de un nuevo modelo con un modelo que hayas entrenado previamente con IA. SageMaker Esta capacitación incremental ahorra tiempo

de capacitación si desea capacitar un nuevo modelo con los mismos datos o datos similares. Actualmente, el entrenamiento incremental solo es compatible con los modelos entrenados con la segmentación semántica de SageMaker IA integrada.

Para usar su propio modelo capacitado previamente, especifique `ChannelName` como "modelo" en `InputDataConfig` para la solicitud de `CreateTrainingJob`. Establezca `ContentType` para el canal de modelo en `application/x-sagemaker-model` Los parámetros de entrada `backbone`, `algorithm`, `crop_size` y `num_classes` que definen la arquitectura de red deben especificarse de forma coherente en los hiperparámetros de entrada del nuevo modelo y el modelo capacitado previamente que cargó en el canal de modelo. Para el archivo de modelo previamente entrenado, puedes usar los artefactos comprimidos (.tar.gz) de los resultados de la IA. SageMaker Solo puede usar formatos de imagen para los datos de entrada. Para obtener más información sobre la capacitación incremental e instrucciones sobre cómo usarla, consulte Utilice la formación incremental en Amazon SageMaker AI.

Producir interfaces

Para consultar un modelo capacitado que se implementa en un punto de enlace, debe proporcionar una imagen y un `AcceptType` que indica el tipo de salida necesaria. El punto de enlace toma imágenes JPEG con un tipo de contenido `image/jpeg`. Si solicita un `AcceptType` de `image/png`, el algoritmo genera un archivo PNG con una máscara de segmentación en el mismo formato que las propias etiquetas. Si solicita un tipo de aceptación de`application/x-recordio-protobuf`, el algoritmo devuelve probabilidades de clase codificadas en formato recordio-protobuf. El último formato genera un tensor 3D donde la tercera dimensión tiene el mismo tamaño que el número de clases. Este componente denota la probabilidad de cada etiqueta de clase para cada píxel.

Recomendación de la instancia EC2 para el algoritmo de segmentación semántica

El algoritmo de segmentación semántica de la SageMaker IA solo admite instancias de GPU para el entrenamiento, y recomendamos usar instancias de GPU con más memoria para el entrenamiento con lotes de gran tamaño. El algoritmo se puede entrenar con instancias P2, P3, G4dn o G5 en configuraciones de una sola máquina.

Para la inferencia, puede usar instancias CPU (como C5 y M5) e instancias GPU (como P3 y G4dn) o ambas. Para obtener información sobre los tipos de instancias que proporcionan distintas combinaciones de CPU, GPU, memoria y capacidad de red para la inferencia, consulte Tipos de instancias de aprendizaje automático de Amazon SageMaker AI.

Hiperparámetros de segmentación semántica

En las siguientes tablas se enumeran los hiperparámetros compatibles con el algoritmo de segmentación semántica de Amazon SageMaker AI para la arquitectura de red, las entradas de datos y el entrenamiento. Especifique la segmentación semántica para la capacitación en el `AlgorithmName` de la solicitud de `CreateTrainingJob`.

Hiperparámetros de arquitectura de red

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`backbone`	El núcleo que se va a usar para el componente de codificador del algoritmo. Opcional Valores válidos: `resnet-50` , `resnet-101` Valor predeterminado: `resnet-50`
`use_pretrained_model`	Si un modelo capacitado previamente se va a usar para el núcleo. Opcional Valores válidos: `True`, `False` Valor predeterminado: `True`
`algorithm`	El algoritmo que se va a usar para la segmentación semántica. Opcional Valores válidos: • `fcn`: Algoritmo de red totalmente convolucional (FCN) • `psp`: Algoritmo de análisis de escena de pirámide (PSP) • `deeplab`: Algoritmo V3 DeepLab Valor predeterminado: `fcn`

Hiperparámetros de datos

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`num_classes`	El número de clases que se va a segmentar. Obligatorio Valores válidos: 2 ≤ entero positivo ≤ 254
`num_training_samples`	El número de muestras de los datos de capacitación. El algoritmo usa este valor para configurar el programador de la tasa de aprendizaje. Obligatorio Valores válidos: número entero positivo
`base_size`	Define cómo se reescalan las imágenes antes de recortar. Las imágenes se reescalan de tal manera que la longitud de tamaño largo se establece en el `base_size` multiplicado por un número aleatorio de 0,5 a 2,0, y el tamaño corto se calcula para preservar la relación de aspecto. Opcional Valores válidos: número entero positivo > 16 Valor predeterminado: 520
`crop_size`	El tamaño de imagen de la entrada durante el entrenamiento. Reescalamos aleatoriamente la imagen de entrada en función del `base_size` y, a continuación, realizamos un recorte cuadrado aleatorio con una longitud lateral igual a `crop_size`. El `crop_size` de entrada se redondeará automáticamente hasta múltiplos de 8. Opcional Valores válidos: número entero positivo > 16 Valor predeterminado: 240

Hiperparámetros de capacitación

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`early_stopping`	Si se usa una lógica de detención temprana durante la capacitación. Opcional Valores válidos: `True`, `False` Valor predeterminado: `False`
`early_stopping_min_epochs`	El número mínimo de fechas de inicio que se debe ejecutar. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 5
`early_stopping_patience`	El número de fechas de inicio que se ajustan a la tolerancia para un rendimiento más bajo antes de que el algoritmo fuerce una detención temprana. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 4
`early_stopping_tolerance`	Si la mejora relativa de la puntuación del trabajo de capacitación, mIOU, es más pequeña que este valor, la detención temprana considera que no se ha mejorado la fecha de inicio. Esta se usa solo cuando `early_stopping = True`. Opcional Valores válidos: 0 ≤ número flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0,0
`epochs`	El número de fechas de inicio con el que se va a capacitar.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 10
`gamma1`	El factor de decremento del promedio de movimiento del gradiente cuadrado para `rmsprop`. Usado solo con `rmsprop`. Opcional Valores válidos: 0 ≤ número flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0,9
`gamma2`	El factor de impulso para `rmsprop`. Opcional Valores válidos: 0 ≤ número flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0,9
`learning_rate`	La tasa de aprendizaje inicial. Opcional Valores válidos: 0 < número flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0.001

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`lr_scheduler`	La forma de la programación de tasa de aprendizaje que controla su disminución con el tiempo. Opcional Valores válidos: • `step`: un decaimiento gradual, en el que la tasa de aprendizaje se reduce (multiplica) por las `lr_scheduler_factor` fechas de inicio (epochs) posteriores y especificadas por `lr_schedu ler_step` . • `poly`: un decremento suave con una función polinómica. • `cosine`: un decremento suave con una función de coseno. Valor predeterminado: `poly`
`lr_schedu ler_factor`	Si `lr_scheduler` se establece en `step`, la relación por la que se reduce (multiplica) `learning_rate` después de cada una de las fechas de inicio (epochs) especificadas por `lr_scheduler_step` . De lo contrario, se ignora. Opcional Valores válidos: 0 ≤ número flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0.1

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`lr_scheduler_step`	Una lista delimitada por comas de las fechas de inicio (epochs) después de las cuales `learning_rate` se reduce (multiplica) por un `lr_scheduler_factor`. Por ejemplo, si el valor se establece en `"10, 20"`, la `learning-rate` se reduce por `lr_scheduler_factor` después de la décima fecha de inicio y, de nuevo, después de la vigésima fecha de inicio. Es obligatorio si `lr_scheduler` está establecido en `step`. De lo contrario, se ignora. Valores válidos: cadena Valor predeterminado: (no hay predeterminado, ya que el valor es obligatorio cuando se usa).
`mini_batch_size`	El tamaño del lote para la capacitación. El uso de un `mini_batch_size` grande suele dar lugar a una capacitación más rápida, pero podría hacer que se quedara sin memoria. El uso de memoria se ve afectado por los valores de los parámetros `mini_batch_size` e `image_shape`, y la arquitectura de núcleo. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 16
`momentum`	El impulso para el optimizador `sgd`. Cuando usa otros optimizadores, el algoritmo de segmentación semántica omite este parámetro. Opcional Valores válidos: 0 < flotante ≤ 1 Valor predeterminado: 0,9

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`optimizer`	El tipo de optimizador. Para obtener más información sobre un optimizador, elija el enlace adecuado: • `adam`: estimación de momento adaptativa • `adagrad`: Descendiente de gradiente adaptativo • `nag`: Nesterov accelerated gradient • `rmsprop`: Root mean square propagation • `sgd`: descenso de gradiente estocástico Opcional Valores válidos: `adam`, `adagrad`, `nag`, `rmsprop`, `sgd` Valor predeterminado: `sgd`
`syncbn`	Si se establece en`True`, la media y la varianza de la normalización del lote se calculan para todas las muestras procesadas en. GPUs Opcional Valores válidos: `True`, `False` Valor predeterminado: `False`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`validation_mini_batch_size`	El tamaño del lote para la validación. Un `mini_batch_size` grande suele dar lugar a una capacitación más rápida, pero podría hacer que se quedara sin memoria. El uso de memoria se ve afectado por los valores de los parámetros `mini_batch_size` e `image_shape`, y la arquitectura de núcleo. • Para puntuar la validación de toda la imagen sin cortar las imágenes, establezca este parámetro en 1. Use esta opción si desea medir el rendimiento de toda la imagen en su conjunto. **Note** El establecimiento del parámetro `validation_mini_batch_size` en 1 hace que el algoritmo cree un nuevo modelo de red para todas las imágenes. Esto podría ralentizar la validación y la capacitación. • Para cortar imágenes y dejar el tamaño especificado en el parámetro `crop_size`, incluso durante la evaluación, establezca este parámetro en un valor mayor que 1. Opcional Valores válidos: número entero positivo Valor predeterminado: 16
`weight_decay`	El coeficiente de degradación de ponderación para el optimizador `sgd`. Cuando usa otros optimizadores, el algoritmo omite este parámetro. Opcional Valores válidos: 0 < flotante < 1 Valor predeterminado: 0.0001

Ajuste de un modelo de segmentación semántica

El ajuste de modelo automático, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchas tareas que probar una serie de hiperparámetros en su conjunto de datos. Usted elige los hiperparámetros que pueden ajustarse, un rango de valores para cada uno de ellos y una métrica objetiva. Puede elegir la métrica objetiva de las métricas que el algoritmo computa. El ajuste de modelo automático busca los hiperparámetros elegidos para encontrar la combinación de valores que obtienen el modelo que optimiza la métrica objetiva.

Métricas calculadas por el algoritmo de segmentación semántica

El algoritmo de segmentación semántica informa de dos métricas de validación. Al ajustar los valores de hiperparámetro, elija una de estas métricas como el objetivo.

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dirección de optimización
`validation:mIOU`	El área de intersección de la segmentación prevista y la verdad fundamental dividida por el área de unión entre ambas para las imágenes del conjunto de validación. También se conoce como índice de Jaccard.	Maximizar
`validation:pixel_accuracy`	El porcentaje de píxeles que se clasifican correctamente en las imágenes del conjunto de validación.	Maximizar

Hiperparámetros ajustables de segmentación semántica

Puede ajustar los siguientes hiperparámetros para el algoritmo de segmentación semántica.

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`learning_rate`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-4,: 1e-1 MaxValue

Nombre del parámetro	Tipo de parámetro	Intervalos recomendados
`mini_batch_size`	IntegerParameterRanges	MinValue: 1, 128 MaxValue
`momentum`	ContinuousParameterRange	MinValue: 0,9, MaxValue 0,999
`optimzer`	CategoricalParameterRanges	["sgd", "adam", "adadelta"]
`weight_decay`	ContinuousParameterRange	MinValue: 1e-5, 1e-3 MaxValue

Utilice el aprendizaje por refuerzo con Amazon SageMaker AI

El aprendizaje por refuerzo (RL) combina campos como la informática, la neurociencia y la psicología para determinar cómo se asignan situaciones a acciones para maximizar una señal de recompensa numérica. Esta noción de señal de recompensa en RL proviene de investigaciones neurocientíficas sobre cómo el cerebro humano toma decisiones para maximizar la recompensa y minimizar el castigo. En la mayoría de las situaciones, los seres humanos no reciben instrucciones explícitas sobre las acciones que deben realizar, sino que aprenden qué acciones producen recompensas más inmediatas y cómo esas acciones influyen en las situaciones y consecuencias futuras.

El problema del RL se formaliza mediante procesos de decisión de Markov (MDPs) que se originan en la teoría de sistemas dinámicos. MDPs tienen como objetivo capturar detalles de alto nivel sobre un problema real al que se enfrenta un agente de aprendizaje durante un período de tiempo al intentar lograr algún objetivo final. El agente de aprendizaje debe determinar el estado actual de su entorno e identificar las posibles acciones que afectan al estado actual del agente de aprendizaje. Además, los objetivos del agente de aprendizaje deben estar estrechamente relacionados con el estado del entorno. Una solución a un problema formulada de este modo se denomina método de aprendizaje por refuerzo.

¿Cuáles son las diferencias entre los paradigmas de aprendizaje por refuerzo, supervisado y no supervisado?

Machine learning se puede dividir en tres paradigmas de aprendizaje distintos: supervisado, no supervisado y por refuerzo.

En aprendizaje supervisado, un supervisor externo ofrece un conjunto de entrenamiento de ejemplos etiquetados. Cada ejemplo contiene información sobre una situación, pertenece a una categoría y tiene una etiqueta que identifica la categoría a la que pertenece. El objetivo del aprendizaje supervisado es generalizar para predecir correctamente situaciones que no están presentes en los datos de entrenamiento.

Por su parte, RL se ocupa de problemas interactivos, lo que hace inviable recopilar todos los ejemplos posibles de situaciones con las etiquetas correctas que pueda encontrar un agente. Este tipo de aprendizaje es más prometedor cuando un agente puede aprender con precisión de su propia experiencia y ajustarse en consecuencia.

En el aprendizaje no supervisado, un agente aprende descubriendo una estructura en datos no etiquetados. Si bien un agente de RL podría beneficiarse de descubrir una estructura basada en sus experiencias, el único propósito de RL es maximizar una señal de recompensa.

Temas

- ¿Por qué es importante el aprendizaje por refuerzo?
- Proceso de decisión de Markov (MDP)
- Características principales de Amazon SageMaker AI RL
- Cuadernos de ejemplo para aprendizaje por refuerzo
- Ejemplo de flujo de trabajo de RL con Amazon SageMaker AI RL
- Entornos de RL en Amazon SageMaker AI
- Capacitación distribuida con Amazon SageMaker AI RL
- Ajuste de hiperparámetros con Amazon SageMaker AI RL

¿Por qué es importante el aprendizaje por refuerzo?

RL es idóneo para resolver problemas grandes y complejos, por ejemplo, gestión de la cadena de suministro, sistemas de climatización, robótica industrial, inteligencia artificial para videojuegos,

sistemas de diálogo y vehículos autónomos. Dado que los modelos de RL aprenden mediante un proceso continuo de recepción de recompensas y penalizaciones por cada acción realizada por el agente, es posible entrenar a los sistemas para que tomen decisiones en entornos inciertos y dinámicos.

Proceso de decisión de Markov (MDP)

El RL se basa en modelos denominados Procesos de decisión de Markov (MDPs). Un MDP se compone de una serie de pasos temporales. Cada paso temporal consta de los elementos siguientes:

Entorno

Define el espacio en el que el funciona el modelo de RL. Puede ser un entorno del mundo real o un simulador. Por ejemplo, si entrena un vehículo autónomo en una carretera física, se trataría de un entorno del mundo real. Si entrena un programa informático que modela la conducción de vehículos autónomos en una carretera, se trataría de un simulador.

Estado

Especifica toda la información sobre el entorno y los pasos anteriores que son pertinentes para el futuro. Por ejemplo, en un modelo de RL en el que un robot puede moverse en cualquier dirección, en cualquier paso temporal, la posición del robot en el paso temporal actual es el estado, ya que si sabemos dónde está el robot, no es necesario conocer los pasos que siguió para llegar ahí.

Action

Lo que hace el agente. Por ejemplo, el robot avanza un paso.

Recompensa

Número que representa el valor del estado que se ha producido como consecuencia de la última acción que ejecutó el agente. Por ejemplo, si el objetivo es que un robot encuentre un tesoro, la recompensa por encontrar el tesoro podría ser 5 y la recompensa por no encontrarlo podría ser 0. El modelo de RL intenta encontrar una estrategia que optimice la recompensa acumulada a largo plazo. Esta estrategia se denomina política.

Observación

Información sobre el estado del entorno que está disponible para el agente en cada paso. Puede ser todo el estado o solo una parte del estado. Por ejemplo, el agente de un modelo de partida

de ajedrez podría observar todo el estado del tablero en cualquier paso, pero un robot en un laberinto podría observar solo la pequeña parte del laberinto que ocupa en ese momento.

Normalmente, el entrenamiento en RL se compone de muchos episodios. Un episodio se compone de todos los pasos temporales de un MDP, desde el estado inicial hasta que el entorno llega al estado terminal.

Características principales de Amazon SageMaker AI RL

Para entrenar modelos RL en SageMaker AI RL, utilice los siguientes componentes:

- Un fotograma de aprendizaje profundo (DL). Actualmente, SageMaker AI es compatible con RL en TensorFlow Apache MXNet.
- Un conjunto de herramientas de RL. Un conjunto de herramientas de RL administra la interacción entre el agente y el entorno, y proporciona una amplia selección de los algoritmos de RL más avanzados. SageMaker La IA es compatible con los RLlib kits de herramientas Intel Coach y Ray. Para obtener información acerca de Intel Coach, consulte https://nervanasystems.github.io/coach/. Para obtener información sobre Ray RLlib, consulte https://ray.readthedocs.io/en/latest/rllib.html.
- Un entorno de RL. Puede utilizar entornos personalizados, de código abierto o comerciales. Para obtener información, consulte Entornos de RL en Amazon SageMaker AI.

El siguiente diagrama muestra los componentes de RL compatibles con SageMaker AI RL.



Cuadernos de ejemplo para aprendizaje por refuerzo

Para ver ejemplos de código completos, consulta los cuadernos de muestra de aprendizaje por refuerzo en el repositorio de ejemplos de SageMaker IA.

Ejemplo de flujo de trabajo de RL con Amazon SageMaker AI RL

El siguiente ejemplo describe los pasos para desarrollar modelos de RL con Amazon SageMaker AI RL.

1. Formule el problema de RL: primero, formule el problema empresarial como un problema de RL. Por ejemplo, el escalado automático permite que los servicios aumenten o reduzcan

dinámicamente la capacidad en función de las condiciones que se definen. Actualmente es preciso configurar alarmas, políticas de escalado, umbrales y otros pasos manuales. Para solucionar esto con RL, definimos los componentes del proceso de decisión de Markov:

   a. Objetivo: escalar la capacidad de la instancia para que coincida con el perfil de carga deseado.
   b. Entorno: un entorno personalizado que incluye el perfil de carga. Genera una carga simulada con variaciones diarias y semanales y picos ocasionales. El sistema simulado tiene un retardo entre el momento en que se solicitan nuevos recursos y el momento en que estos pasan a estar disponibles para atender solicitudes.
   c. Estado: la carga actual, el número de trabajos con error y el número de máquinas activas.
   d. Acción: eliminar, añadir o mantener el mismo número de instancias.
   e. Recompensa: una recompensa positiva por las transacciones realizadas correctamente y una penalización elevada por las transacciones con error que superen un umbral específico.

2. Definir el entorno de RL: el entorno de RL puede ser el mundo real en el que interactúa el agente de RL o una simulación del mundo real. Puede conectar entornos de código abierto y entornos personalizados desarrollados con interfaces Gym y entornos de simulación comerciales como MATLAB y Simulink.
3. Definir ajustes preestablecidos: los ajustes preestablecidos configuran los trabajos de entrenamiento de RL y definen los hiperparámetros de los algoritmos de RL.
4. Escribe el código de entrenamiento: escribe el código de entrenamiento como un script de Python y pásalo a un trabajo de entrenamiento de SageMaker IA. En el código de entrenamiento, importe los archivos de entorno y los archivos de ajustes preestablecidos y, a continuación, defina la función `main()`.
5. Entrene el modelo de RL: utilice la SageMaker IA `RLEstimator` del SDK de Amazon SageMaker Python para iniciar un trabajo de formación de RL. Si utiliza el modo local, el trabajo de entrenamiento se ejecuta en la instancia del bloc de notas. Cuando utiliza la SageMaker IA para el entrenamiento, puede seleccionar instancias de GPU o CPU. Guarde el resultado del trabajo de formación en un directorio local si entrena en modo local, o en Amazon S3 si utiliza el entrenamiento de SageMaker IA.

   `RLEstimator` requiere la siguiente información como parámetros.

   a. El directorio de origen donde se cargan el entorno, los ajustes preestablecidos y el código de entrenamiento.
   b. La ruta al script de entrenamiento.

c. El conjunto de herramientas de RL y el marco de aprendizaje profundo que desea utilizar. Esto se resuelve automáticamente en la ruta de Amazon ECR para el contenedor de RL.

d. Los parámetros de entrenamiento, como el recuento de instancias, el nombre del trabajo y la ruta de S3 para la salida.

e. Las definiciones de métricas que desea capturar en sus registros. También se pueden visualizar en los cuadernos de SageMaker IA CloudWatch y dentro de ellos.

6. Visualice las métricas y los resultados de la formación: una vez finalizado un trabajo de formación que utiliza un modelo de RL, podrá ver las métricas que definió en los trabajos de formación en,. CloudWatch También puede trazar las métricas en un bloc de notas mediante la biblioteca de análisis del SDK de Amazon SageMaker Python. La visualización de métricas ayuda a comprender cómo mejora con el paso del tiempo el rendimiento del modelo medido por la recompensa.

> **Note**
>
> Si capacita en modo local, no puede visualizar métricas en CloudWatch.

7. Evaluar el modelo: los datos comprobados de los modelos entrenados previamente se pueden transferir para su evaluación e inferencia en el canal de puntos de control. En modo local, utilice el directorio local. En el modo de entrenamiento de SageMaker IA, primero debe cargar los datos en S3.

8. Implemente modelos RL: por último, implemente el modelo entrenado en un punto final alojado en contenedores de SageMaker IA o en un dispositivo periférico mediante AWS IoT Greengrass el uso de.

Para obtener más información sobre RL con SageMaker IA, consulte Uso de RL con el SDK de SageMaker Python.

Entornos de RL en Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI RL utiliza entornos para imitar escenarios del mundo real. Teniendo en cuenta el estado actual del entorno y una acción realizada por el agente o los agentes, el simulador procesa el impacto de la acción y devuelve el siguiente estado y una recompensa. Los simuladores son útiles en los casos en los que no es seguro entrenar a un agente en el mundo real (por ejemplo, pilotar un dron) o si el algoritmo de RL tarda mucho tiempo en converger (por ejemplo, cuando juega al ajedrez).

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de las interacciones con un simulador para un juego de carreras automovilísticas.



El entorno de simulación se compone de un agente y un simulador. Aquí, una red neuronal convolucional (CNN) consume imágenes del simulador y genera acciones para controlar el mando de juego. Con varias simulaciones, este entorno genera datos de entrenamiento con el formato `state_t`, `action`, `state_t+1` y `reward_t+1`. La definición de la recompensa no es una cuestión trivial y repercute en la calidad del modelo de RL. Queremos proporcionar algunos ejemplos de las funciones de recompensa, pero queremos que el usuario las puedas configurar.

Temas

- Utilice la interfaz OpenAI Gym para entornos en SageMaker AI RL
- Utilizar entornos de código abierto
- Utilizar entornos comerciales

Utilice la interfaz OpenAI Gym para entornos en SageMaker AI RL

Para utilizar los entornos de OpenAI Gym en SageMaker AI RL, utilice los siguientes elementos de la API. Para obtener más información acerca de OpenAI Gym, consulte la Documentación de Ray.

- `env.action_space`: define las acciones que el agente puede realizar, especifica si cada acción es continua o discreta y especifica el mínimo y el máximo si la acción es continua.
- `env.observation_space`: define las observaciones que el agente recibe desde el entorno, así como el mínimo y el máximo para observaciones continuas.
- `env.reset()`: inicializa un episodio de entrenamiento. La función `reset()` devuelve el estado inicial del entorno y el agente utiliza el estado inicial para ejecutar su primera acción. A

continuación, la acción se envía a `step()` repetidamente hasta que el episodio alcanza un estado terminal. Cuando `step()` regresa `done = True`, el episodio finaliza. El conjunto de herramientas de RL reinicializa el entorno llamando a `reset()`.

- `step()`: toma la acción del agente como entrada y produce el siguiente estado del entorno, la recompensa, si el episodio ha terminado y un diccionario de `info`para comunicar información de depuración. Es responsabilidad del entorno validar las entradas.
- `env.render()`: se utiliza para entornos que tienen visualización. El conjunto de herramientas de RL llama a esta función para capturar visualizaciones del entorno después de cada llamada a la función `step()`.

Utilizar entornos de código abierto

Puedes usar entornos de código abierto, como EnergyPlus y RoboSchool, en SageMaker AI RL, creando tu propio contenedor. Para obtener más información al respecto EnergyPlus, consulte https://energyplus.net/. Para obtener más información al respecto RoboSchool, consulte https://github.com/openai/roboschool. La climatización y los RoboSchool ejemplos del repositorio de ejemplos de SageMaker IA muestran cómo crear un contenedor personalizado para usarlo con SageMaker AI RL:

Utilizar entornos comerciales

Puede utilizar entornos comerciales, como MATLAB y Simulink, en SageMaker AI RL creando su propio contenedor. Debe administrar sus propias licencias.

Capacitación distribuida con Amazon SageMaker AI RL

Amazon SageMaker AI RL admite la formación distribuida de varios núcleos y varias instancias. Según su caso de uso, la implementación del and/or entorno de formación puede distribuirse. Por ejemplo, SageMaker AI RL funciona en los siguientes escenarios distribuidos:

- Una sola instancia de entrenamiento y varias instancias de implementación del mismo tipo de instancia. Para ver un ejemplo, consulte el ejemplo de compresión de redes neuronales en el repositorio de ejemplos de SageMaker IA.
- Instancia de entrenador única y varias instancias de implementación, en las que hay diferentes tipos de instancias para entrenamiento e implementaciones. Para ver un ejemplo, consulta el AWS RoboMaker ejemplo AWS DeepRacer /en el repositorio de ejemplos de SageMaker IA.

- Instancia de entrenador única que utiliza varios núcleos para la implementación. Para ver un ejemplo, consulta el ejemplo de Roboschool en el repositorio de ejemplos de SageMaker IA. Esto resulta útil si el entorno de simulación es ligero y se puede ejecutar en un solo subproceso.
- Varias instancias para entrenamiento e implementación. Para ver un ejemplo, consulta el ejemplo de Roboschool en el repositorio de ejemplos de SageMaker IA.

Ajuste de hiperparámetros con Amazon SageMaker AI RL

Puede ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros para optimizar los hiperparámetros para Amazon SageMaker AI RL. El ejemplo de Roboschool de los cuadernos de muestra del repositorio de ejemplos de SageMaker IA muestra cómo puede hacerlo con RL Coach. El script del iniciador muestra cómo puede extraer parámetros del archivo de ajustes preestablecidos de Coach y optimizarlos.

Ejecuta tu código local como un trabajo SageMaker de formación

Puede ejecutar su código Python de aprendizaje automático (ML) local como un gran trabajo de SageMaker formación de Amazon de un solo nodo o como varios trabajos paralelos. Para ello, puede anotar el código con un decorador @remote, como se muestra en el siguiente ejemplo de código. Las funciones remotas no admiten el entrenamiento distribuido (en varias instancias).

```
@remote(**settings)
def divide(x, y):
    return x / y
```

El SDK de SageMaker Python traducirá automáticamente tu entorno de espacio de trabajo existente y cualquier código de procesamiento de datos y conjuntos de datos asociados a un trabajo de SageMaker formación que se ejecuta en la plataforma de SageMaker formación. También puede activar una característica de caché persistente, que reducirá aún más la latencia de inicio de tareas al almacenar en caché los paquetes de dependencias descargados anteriormente. Esta reducción de la latencia de los trabajos es mayor que la reducción de la latencia derivada del uso exclusivo de piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Uso de caché persistente.

> **Note**
>
> Las funciones remotas no admiten trabajos de entrenamiento distribuidos.

En las siguientes secciones, se muestra cómo anotar el código de ML local con un decorador @remote y cómo adaptar la experiencia a cada caso de uso. Esto incluye la personalización del entorno y la integración con SageMaker los experimentos.

Temas

- Configurar el entorno
- Invocación de una función remota
- Archivo de configuración
- Personalizar el entorno de tiempo de ejecución
- Compatibilidad de imágenes de contenedor
- Registrar parámetros y métricas con Amazon SageMaker Experiments
- Uso de código modular con el decorador @remote
- Repositorio privado para las dependencias de tiempo de ejecución
- Cuadernos de ejemplo

Configurar el entorno

Elija una de las siguientes tres opciones para configurar el entorno.

Ejecuta tu código desde Amazon SageMaker Studio Classic

Puede anotar y ejecutar su código ML local desde SageMaker Studio Classic creando un SageMaker bloc de notas y adjuntando cualquier imagen disponible en SageMaker Studio Classic. Las siguientes instrucciones le ayudarán a crear un SageMaker bloc de notas, instalar el SDK de SageMaker Python y anotar el código con el decorador.

1. Cree un SageMaker bloc de notas y adjunte una imagen en SageMaker Studio Classic de la siguiente manera:
   a. Siga las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio Classic en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.
   b. Seleccione Studio en el panel de navegación izquierdo. Se abre una nueva ventana.
   c. En el cuadro de diálogo Get Started (Comenzar), seleccione un perfil de usuario en la flecha hacia abajo. Se abre una nueva ventana.
   d. Seleccione Abrir Studio Classic.

e. Seleccione Open Launcher (Abrir lanzador) en el área de trabajo principal. Se abre una nueva página.

f. Seleccione Create notebook (Crear cuaderno) en el área de trabajo principal.

g. Seleccione Base Python 3.0 en la flecha hacia abajo situada junto a Image (Imagen) en el cuadro de diálogo Change environment (Cambiar entorno).

   El decorador @remote detecta automáticamente la imagen adjunta a la libreta SageMaker Studio Classic y la utiliza para ejecutar el trabajo de SageMaker formación. Si se especifica `image_uri` como argumento en el decorador o en el archivo de configuración, se utilizará el valor especificado en `image_uri` en lugar de la imagen detectada.

   Para obtener más información sobre cómo crear una libreta en SageMaker Studio Classic, consulte la sección Crear una libreta desde el menú Archivo en Crear o abrir una libreta de Amazon SageMaker Studio Classic.

   Para obtener una lista de las imágenes disponibles, consulte Imágenes de Docker compatibles.

2. Instala el SDK de SageMaker Python.

   Para anotar el código con la función @remote en un cuaderno clásico de SageMaker Studio, debe tener instalado el SDK de SageMaker Python. Instale el SDK de SageMaker Python, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
!pip install sagemaker
```

3. Utilice el decorador @remote para ejecutar funciones en un trabajo de SageMaker formación.

   Para ejecutar tu código ML local, primero crea un archivo de dependencias para indicar a SageMaker AI dónde ubicar tu código local. Para ello, siga estos pasos:

   a. En el área de trabajo principal de SageMaker Studio Classic Launcher, en Utilidades y archivos, selecciona Archivo de texto. Se abrirá una nueva pestaña con un archivo de texto llamado `untitled.txt`.

      Para obtener más información sobre la interfaz de usuario (UI) de SageMaker Studio Classic, consulte Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio Classic.

   b. Cambie el nombre de `untitled.txt` a `requirements.txt`.

   c. Añada todas las dependencias necesarias para el código junto con la biblioteca SageMaker AI `arequirements.txt`.

En la siguiente sección, se proporciona un ejemplo de `requirements.txt` para la función `divide`, de la siguiente manera.

```
sagemaker
```

d. Ejecute el código con el decorador remoto pasando el archivo de dependencias, de la siguiente manera.

```
from sagemaker.remote_function import remote

@remote(instance_type="ml.m5.xlarge", dependencies='./requirements.txt')
def divide(x, y):
    return x / y

divide(2, 3.0)
```

Para ver ejemplos de código adicionales, consulte el cuaderno de ejemplo quick_start.ipynb.

Si ya utilizas un bloc de notas SageMaker Studio Classic e instalas el SDK de Python tal y como se indica en el punto 2. Instale el SDK de SageMaker Python, debe reiniciar el núcleo. Para obtener más información, consulte Uso de la barra de herramientas SageMaker Studio Classic Notebook en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

Ejecuta tu código desde un SageMaker bloc de notas de Amazon

Puedes anotar tu código ML local desde una instancia de SageMaker bloc de notas. Las siguientes instrucciones muestran cómo crear una instancia de notebook con un núcleo personalizado, instalar el SDK de SageMaker Python y anotar el código con el decorador.

1. Cree una instancia de cuaderno con un kernel `conda` personalizado.

   Puedes anotar tu código ML local con un decorador @remote para usarlo en un trabajo de formación. SageMaker En primer lugar, debe crear y personalizar una instancia de SageMaker bloc de notas para usar un núcleo con Python versión 3.7 o superior, hasta la 3.10.x. Para ello, siga estos pasos:

   a. Abra la consola de SageMaker IA en. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/

   b. En el panel de navegación izquierdo, elija Notebook (Cuaderno) para ampliar sus opciones.

   c. Seleccione Notebook Instances (Instancias de cuaderno) entre las opciones ampliadas.

d. Elija el botón Create Notebook Instance (Crear instancia de cuaderno). Se abre una nueva página.

e. Para Notebook instance name (Nombre de la instancia de cuaderno), introduzva un nombre con un máximo de 63 caracteres y sin espacios. Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9 y .:+=@ _%- (guion).

f. En el cuadro de diálogo de Notebook instance settings (Configuración de instancias de cuaderno), expanda la flecha derecha situada junto a Additional Configuration (Configuración adicional).

g. En Lifecycle configuration - optional (Configuración del ciclo de vida (opcional)), expanda la flecha hacia abajo y seleccione Create a new lifecycle configuration (Crear una nueva configuración del ciclo de vida). Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo.

h. En Name (Nombre), escriba un nombre para la configuración.

i. En el cuadro de diálogo Scripts, en la pestaña Start notebook (Iniciar cuaderno), sustituya el contenido existente del cuadro de texto por el siguiente script.

```
#!/bin/bash

set -e

sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
unset SUDO_UID
WORKING_DIR=/home/ec2-user/SageMaker/custom-miniconda/
source "$WORKING_DIR/miniconda/bin/activate"
for env in $WORKING_DIR/miniconda/envs/*; do
    BASENAME=$(basename "$env")
    source activate "$BASENAME"
    python -m ipykernel install --user --name "$BASENAME" --display-name "Custom
 ($BASENAME)"
done
EOF

echo "Restarting the Jupyter server.."
# restart command is dependent on current running Amazon Linux and JupyterLab
CURR_VERSION_AL=$(cat /etc/system-release)
CURR_VERSION_JS=$(jupyter --version)

if [[ $CURR_VERSION_JS == *$"jupyter_core     : 4.9.1"* ]] && [[ $CURR_VERSION_AL
 == *$" release 2018"* ]]; then
 sudo initctl restart jupyter-server --no-wait
```

```
else
 sudo systemctl --no-block restart jupyter-server.service
fi
```

j. En el cuadro de diálogo Scripts, en la pestaña Create notebook (Crear cuaderno), sustituya el contenido existente del cuadro de texto por el siguiente script.

```
#!/bin/bash

set -e

sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
unset SUDO_UID
# Install a separate conda installation via Miniconda
WORKING_DIR=/home/ec2-user/SageMaker/custom-miniconda
mkdir -p "$WORKING_DIR"
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh -O
 "$WORKING_DIR/miniconda.sh"
bash "$WORKING_DIR/miniconda.sh" -b -u -p "$WORKING_DIR/miniconda"
rm -rf "$WORKING_DIR/miniconda.sh"
# Create a custom conda environment
source "$WORKING_DIR/miniconda/bin/activate"
KERNEL_NAME="custom_python310"
PYTHON="3.10"
conda create --yes --name "$KERNEL_NAME" python="$PYTHON" pip
conda activate "$KERNEL_NAME"
pip install --quiet ipykernel
# Customize these lines as necessary to install the required packages
EOF
```

k. Pulse el botón Create configuration (Crear configuración) en la parte inferior derecha de la ventana.

l. Pulse el botón Create notebook instance (Crear instancia de cuaderno) en la parte inferior derecha de la ventana.

m. Espera a que el estado de la instancia del bloc de notas cambie de Pendiente a InService.

2. Cree un cuaderno de Jupyter en la instancia del cuaderno.

   Las siguientes instrucciones muestran cómo crear un cuaderno de Jupyter con Python 3.10 en la instancia recién creada. SageMaker

   a. Una vez obtenido el estado de la instancia del bloc de notas del paso anterior InService, haga lo siguiente:

i. Seleccione Open Jupyter (Abrir Jupyter) en Actions (Acciones) en la fila que contiene el nombre de la instancia de cuaderno recién creada. Esto abre un nuevo servidor de Jupyter.

b. En el servidor Jupyter, seleccione New (Nuevo) en el menú superior derecho.

c. En la flecha hacia abajo, seleccione conda_custom_python310. Esto crea un nuevo cuaderno de Jupyter que usa un kernel de Python 3.10. Este nuevo cuaderno de Jupyter ahora se puede utilizar de forma similar a un cuaderno de Jupyter local.

3. Instala el SDK de SageMaker Python.

   Una vez que se ejecute el entorno virtual, instale el SDK de SageMaker Python mediante el siguiente ejemplo de código.

```
!pip install sagemaker
```

4. Utilice un decorador @remote para ejecutar funciones en un trabajo de SageMaker formación.

   Si anotas tu código ML local con un decorador @remote dentro del SageMaker cuaderno, el equipo de SageMaker formación interpretará automáticamente la función del código y lo ejecutará como un SageMaker trabajo de formación. Para configurar el cuaderno, haga lo siguiente:

   a. Seleccione el nombre del núcleo en el menú del bloc de notas de la instancia de SageMaker bloc de notas que creó en el paso 1, Crear una instancia de SageMaker Notebook con un núcleo personalizado.

      Para obtener más información, consulte Cambiar una imagen o un kernel.

   b. En la flecha hacia abajo, elija un kernel `conda` personalizado que utilice una versión de Python 3.7 o superior.

      Por ejemplo, al seleccionar `conda_custom_python310` se elige el kernel de Python 3.10.

   c. Elija Seleccionar.

   d. Espere a que el estado del kernel se muestre como inactivo, lo que indica que el kernel se ha iniciado.

   e. En el servidor Jupyter, seleccione New (Nuevo) en el menú superior derecho.

   f. Junto a la flecha hacia abajo, selecciona Text file (Archivo de texto). Esto crea un nuevo archivo de texto llamado `untitled.txt`.

   g. Cambie el nombre de `untitled.txt` a `requirements.txt` y añada todas las dependencias necesarias para el código junto con `sagemaker`.

h. Ejecute el código con el decorador remoto pasando el archivo de dependencias, como se indica a continuación.

```
from sagemaker.remote_function import remote

@remote(instance_type="ml.m5.xlarge", dependencies='./requirements.txt')
def divide(x, y):
    return x / y

divide(2, 3.0)
```

Para ver ejemplos de código adicionales, consulte el cuaderno de ejemplo quick_start.ipynb.

Ejecutar el código desde el IDE local

Puede anotar su código de ML local con un decorador @remote dentro del IDE local que prefiera. Los siguientes pasos muestran los requisitos previos necesarios, cómo instalar el SDK de Python y cómo anotar el código con el decorador @remote.

1. Instale los requisitos previos configurando el AWS Command Line Interface (AWS CLI) y creando un rol, de la siguiente manera:
   - Inscríbase en un dominio de SageMaker IA siguiendo las instrucciones de la sección AWS CLI Requisitos previos de Configurar los requisitos previos de Amazon SageMaker AI.
   - Cree un rol de IAM siguiendo la sección Crear un rol de ejecución de SageMaker AI Roles.
2. Cree un entorno virtual utilizando PyCharm o `conda` utilizando Python versión 3.7 o superior, hasta la 3.10.x.
   - Configure un entorno virtual de la PyCharm siguiente manera:
     a. Seleccione File (Archivo) en el menú principal.
     b. Elija New Project (Nuevo proyecto).
     c. Elija Conda en la flecha hacia abajo en New environment using (Nuevo entorno utilizando).
     d. En el campo correspondiente de Python version (Versión de Python), utilice la flecha hacia abajo para seleccionar una versión de Python que sea 3.7 o superior. Puede ir a la versión 3.10.x de la lista.



- Si tiene Anaconda instalado, puede configurar un entorno virtual utilizando `conda` de la siguiente manera:
  - Abra una interfaz de terminal rápida de Anaconda.
  - Cree y active un nuevo entorno `conda` con una versión de Python 3.7 o superior, hasta 3.10x. En el ejemplo de código siguiente se muestra cómo crear un entorno `conda` utilizando Python versión 3.10.

```
conda create -n sagemaker_jobs_quick_start python=3.10 pip
conda activate sagemaker_jobs_quick_start
```

3. Instala el SDK de SageMaker Python.

   Para empaquetar el código desde su IDE preferido, debe tener un entorno virtual configurado con Python 3.7 o superior, hasta 3.10x. También necesita una imagen de contenedor compatible. Instala el SDK de SageMaker Python mediante el siguiente ejemplo de código.

```
pip install sagemaker
```

4. Encapsule el código dentro del decorador @remote. El SDK de SageMaker Python interpretará automáticamente la función de tu código y lo ejecutará como un trabajo de SageMaker entrenamiento. Los siguientes ejemplos de código muestran cómo importar las bibliotecas necesarias, configurar una SageMaker sesión y anotar una función con el decorador @remote.

   Puede ejecutar el código proporcionando directamente las dependencias necesarias o utilizando las dependencias del entorno `conda` activo.

   - Para proporcionar las dependencias directamente, haga lo siguiente:
     - Cree un archivo `requirements.txt` en el directorio de trabajo en el que reside el código.
     - Agrega todas las dependencias necesarias para el código junto con la biblioteca. SageMaker En la siguiente sección se proporciona un ejemplo de código mínimo para `requirements.txt` para la función `divide` de ejemplo.

       ```
       sagemaker
       ```

     - Ejecute el código con el decorador @remote pasando el archivo de dependencias. En el siguiente ejemplo de código, `The IAM role name` sustitúyalo por un ARN de rol AWS Identity and Access Management (IAM) que te SageMaker gustaría usar para ejecutar tu trabajo.

       ```
       import boto3
       import sagemaker
       from sagemaker.remote_function import remote

       sm_session =
        sagemaker.Session(boto_session=boto3.session.Session(region_name="us-west-2"))
       settings = dict(
           sagemaker_session=sm_session,
           role=<The IAM role name>,
           instance_type="ml.m5.xlarge",
           dependencies='./requirements.txt'
       )

       @remote(**settings)
       def divide(x, y):
           return x / y


       if __name__ == "__main__":
           print(divide(2, 3.0))
       ```

- Para usar las dependencias del entorno `conda` activo, utilice el valor `auto_capture` del parámetro `dependencies`, tal y como se muestra a continuación.

```
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.remote_function import remote

sm_session = sagemaker.Session(boto_session=boto3.session.Session(region_name="us-west-2"))
settings = dict(
    sagemaker_session=sm_session,
    role=<The IAM role name>,
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    dependencies="auto_capture"
)

@remote(**settings)
def divide(x, y):
    return x / y


if __name__ == "__main__":
    print(divide(2, 3.0))
```

> **Note**
>
> También puedes implementar el código anterior en un bloc de notas de Jupyter. PyCharm La Edición Profesional es compatible con Jupyter de forma nativa. Para obtener más información, consulte el soporte para Jupyter Notebook en la documentación. PyCharm

Invocación de una función remota

Para invocar una función dentro del decorador @remote, utilice cualquiera de los métodos siguientes:

- Use un decorador @remote para invocar una función.
- Usar la API `RemoteExecutor` para invocar una función.

Si utiliza el método decorador @remote para invocar una función, el trabajo de entrenamiento esperará a que la función se complete antes de iniciar una nueva tarea. Sin embargo, si usa la API `RemoteExecutor`, puede ejecutar más de un trabajo en paralelo. En las siguientes secciones se muestran las dos formas de invocar una función.

Use un decorador @remote para invocar una función

Puedes usar el decorador @remote para anotar una función. SageMaker La IA transformará el código del decorador en un SageMaker trabajo de formación. A continuación, el trabajo de entrenamiento invocará la función dentro del decorador y esperará a que se complete el trabajo. El siguiente ejemplo de código muestra cómo importar las bibliotecas necesarias, iniciar una instancia de SageMaker IA y anotar una multiplicación de matrices con el decorador @remote.

```
from sagemaker.remote_function import remote
import numpy as np

@remote(instance_type="ml.m5.large")
def matrix_multiply(a, b):
    return np.matmul(a, b)

a = np.array([[1, 0],
              [0, 1]])
b = np.array([1, 2])

assert (matrix_multiply(a, b) == np.array([1,2])).all()
```

El decorador se define de la siguiente manera.

```
def remote(
    *,
    **kwarg):
        ...
```

Al invocar una función decorada, el SDK de SageMaker Python carga cualquier excepción provocada por un error en la memoria local. En el siguiente ejemplo de código, la primera llamada a la función de división se completa correctamente y el resultado se carga en la memoria local. En la segunda llamada a la función de división, el código devuelve un error y este error se carga en la memoria local.

```
from sagemaker.remote_function import remote
```

```
import pytest

@remote()
def divide(a, b):
    return a/b

# the underlying job is completed successfully
# and the function return is loaded
assert divide(10, 5) == 2

# the underlying job fails with "AlgorithmError"
# and the function exception is loaded into local memory
with pytest.raises(ZeroDivisionError):
    divide(10, 0)
```

> **Note**
>
> La función decorada se ejecuta como un trabajo remoto. Si se interrumpe la trama, el trabajo subyacente no se detendrá.

Cómo cambiar el valor de una variable local

La función decoradora se ejecuta en una máquina remota. Cambiar una variable no local o los argumentos de entrada dentro de una función decorada no cambiará el valor local.

En el siguiente ejemplo de código, se añaden una lista y un diccionario dentro de la función de decorador. Esto no cambia cuando se invoca la función de decorador.

```
a = []

@remote
def func():
    a.append(1)

# when func is invoked, a in the local memory is not modified
func()
func()

# a stays as []

a = {}
```

```
@remote
def func(a):
    # append new values to the input dictionary
    a["key-2"] = "value-2"

a = {"key": "value"}
func(a)

# a stays as {"key": "value"}
```

Para cambiar el valor de una variable local declarada dentro de una función de decorador, devuelva la variable de la función. El siguiente ejemplo de código muestra que el valor de una variable local cambia cuando la función la devuelve.

```
a = {"key-1": "value-1"}

@remote
def func(a):
    a["key-2"] = "value-2"
    return a

a = func(a)

-> {"key-1": "value-1", "key-2": "value-2"}
```

Serialización y deserialización de datos

Al invocar una función remota, la SageMaker IA serializa automáticamente los argumentos de la función durante las etapas de entrada y salida. Los argumentos y los retornos de las funciones se serializan con cloudpickle. SageMaker La IA admite la serialización de los siguientes objetos y funciones de Python.

- Objetos de Python integrados que incluyen dictados, listas, flotantes, enteros, cadenas, valores booleanos y tuplas
- Matrices Numpy
- Marcos de datos de Pandas
- Estimadores y conjuntos de datos de Scikit-learn
- PyTorch modelos
- TensorFlow modelos

- La clase Booster para XGBoost

Se puede utilizar lo siguiente con algunas limitaciones.

- Dask DataFrames
- La clase XGBoost Dmatrix
- TensorFlow conjuntos de datos y subclases
- PyTorch modelos

La siguiente sección contiene las mejores prácticas para usar las clases de Python anteriores con algunas limitaciones en la función remota, información sobre dónde almacena la SageMaker IA los datos serializados y cómo administrar el acceso a ellos.

Prácticas recomendadas para las clases de Python con asistencia limitada para la serialización remota de datos

Puede usar las clases de Python enumeradas en esta sección con limitaciones. En las siguientes secciones, se analizan las prácticas recomendadas para utilizar las siguientes clases de Python.

- Dask DataFrames
- La XGBoost DMatric clase
- TensorFlow conjuntos de datos y subclases
- PyTorch modelos

Prácticas recomendadas para Dask

Dask es una biblioteca de código abierto que se utiliza para la computación paralela en Python. En esta sección se muestra lo siguiente.

- ¿Cómo pasar un Dask DataFrame a tu función remota
- ¿Cómo convertir las estadísticas resumidas de un Dask DataFrame en un Pandas DataFrame

¿Cómo pasar un Dask DataFrame a tu función remota

Los Dask DataFrames se utilizan a menudo para procesar conjuntos de datos de gran tamaño porque pueden contener conjuntos de datos que requieren más memoria de la disponible. Esto se debe a que un Dask DataFrame no carga los datos locales en la memoria. Si pasa un argumento de

Dask DataFrame como función a su función remota, Dask puede pasar una referencia a los datos de su disco local o almacenamiento en la nube, en lugar de a los datos en sí. En el siguiente código se muestra un ejemplo de cómo introducir un Dask DataFrame dentro de una función remota que funcionará cuando esté vacío. DataFrame

```
#Do not pass a Dask DataFrame  to your remote function as follows
def clean(df: dask.DataFrame ):
    cleaned = df[] \ ...
```

Dask cargará los datos del Dask DataFrame en la memoria solo cuando utilices el. DataFrame Si desea utilizar un Dask DataFrame dentro de una función remota, indique la ruta de acceso a los datos. Luego, Dask leerá el conjunto de datos directamente desde la ruta de datos que especifique cuando se ejecute el código.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo usar un Dask DataFrame dentro de la función remota. `clean` En el ejemplo de código, `raw_data_path` se pasa a clean en lugar de a DataFrame Dask. Cuando se ejecuta el código, el conjunto de datos se lee directamente desde la ubicación de un bucket de Amazon S3 especificado en `raw_data_path`. Luego, la `persist` función guarda el conjunto de datos en la memoria para facilitar la `random_split` función posterior y lo vuelve a escribir en la ruta de datos de salida en un depósito de S3 mediante las funciones de la DataFrame API de Dask.

```
import dask.dataframe as dd

@remote(
   instance_type='ml.m5.24xlarge',
   volume_size=300,
   keep_alive_period_in_seconds=600)
#pass the data path to your remote function rather than the Dask DataFrame  itself
def clean(raw_data_path: str, output_data_path: str: split_ratio: list[float]):
    df = dd.read_parquet(raw_data_path) #pass the path to your DataFrame
    cleaned = df[(df.column_a >= 1) & (df.column_a < 5)]\
        .drop(['column_b', 'column_c'], axis=1)\
        .persist() #keep the data in memory to facilitate the following random_split
 operation

    train_df, test_df = cleaned.random_split(split_ratio, random_state=10)

    train_df.to_parquet(os.path.join(output_data_path, 'train')
    test_df.to_parquet(os.path.join(output_data_path, 'test'))
```

```
clean("s3://amzn-s3-demo-bucket/raw/", "s3://amzn-s3-demo-bucket/cleaned/",
 split_ratio=[0.7, 0.3])
```

¿Cómo convertir las estadísticas resumidas de un Dask DataFrame en un Pandas DataFrame

Las estadísticas resumidas de un Dask se DataFrame pueden convertir en un Pandas DataFrame invocando el `compute` método, como se muestra en el siguiente código de ejemplo. En el ejemplo, el depósito S3 contiene un Dask grande DataFrame que no cabe en la memoria ni en un marco de datos de Pandas. En el siguiente ejemplo, una función remota escanea el conjunto de datos y devuelve un Dask DataFrame que contiene las estadísticas de salida a un Pandas. `describe` DataFrame

```
executor = RemoteExecutor(
    instance_type='ml.m5.24xlarge',
    volume_size=300,
    keep_alive_period_in_seconds=600)

future = executor.submit(lambda: dd.read_parquet("s3://amzn-s3-demo-bucket/
raw/").describe().compute())

future.result()
```

Mejores prácticas para la clase XGBoost DMatric

DMatrix es una estructura de datos interna XGBoost que se utiliza para cargar datos. No se puede separar un DMatrix objeto para poder moverlo fácilmente entre sesiones de cómputo. DMatrix Las instancias que pasen directamente fallarán con un`SerializationError`.

Cómo pasar un objeto de datos a tu función remota y entrenar con XGBoost

Para convertir un Pandas DataFrame en una DMatrix instancia y usarlo como entrenamiento en tu función remota, pásalo directamente a la función remota, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
import xgboost as xgb

@remote
def train(df, params):
    #Convert a pandas dataframe into a DMatrix DataFrame and use it for training
    dtrain = DMatrix(df)
    return xgb.train(dtrain, params)
```

Prácticas recomendadas para TensorFlow conjuntos de datos y subclases

TensorFlow los conjuntos de datos y las subclases son objetos internos que se utilizan TensorFlow para cargar datos durante el entrenamiento. TensorFlow los conjuntos de datos y las subclases no se pueden agrupar para poder moverse fácilmente entre sesiones de procesamiento. Al pasar directamente conjuntos de datos o subclases de Tensorflow, se producirá un error con un `SerializationError`. Usa la E/S de Tensorflow APIs para cargar datos del almacenamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
import tensorflow as tf
import tensorflow_io as tfio

@remote
def train(data_path: str, params):

    dataset = tf.data.TextLineDataset(tf.data.Dataset.list_files(f"{data_path}/*.txt"))
    ...

train("s3://amzn-s3-demo-bucket/data", {})
```

Prácticas recomendadas para los modelos PyTorch

PyTorch los modelos se pueden serializar y se pueden transferir entre su entorno local y la función remota. Si su entorno local y remoto tienen diferentes tipos de dispositivos, como (GPUs y CPUs), no podrá devolver un modelo entrenado a su entorno local. Por ejemplo, si el siguiente código se desarrolla en un entorno local GPUs pero se ejecuta en una instancia con GPUs, si devuelve directamente el modelo entrenado, se generará un`DeserializationError`.

```
# Do not return a model trained on GPUs to a CPU-only environment as follows

@remote(instance_type='ml.g4dn.xlarge')
def train(...):
    if torch.cuda.is_available():
        device = torch.device("cuda")
    else:
        device = torch.device("cpu") # a device without GPU capabilities

    model = Net().to(device)

    # train the model
    ...
```

```
    return model

model = train(...) #returns a DeserializationError if run on a device with GPU
```

Para devolver un modelo entrenado en un entorno de GPU a uno que solo contenga capacidades de CPU, utilice el PyTorch modelo I/O APIs directamente, tal y como se muestra en el ejemplo de código siguiente.

```
import s3fs

model_path = "s3://amzn-s3-demo-bucket/folder/"

@remote(instance_type='ml.g4dn.xlarge')
def train(...):
    if torch.cuda.is_available():
        device = torch.device("cuda")
    else:
        device = torch.device("cpu")

    model = Net().to(device)

    # train the model
    ...

    fs = s3fs.FileSystem()
    with fs.open(os.path.join(model_path, 'model.pt'), 'wb') as file:
        torch.save(model.state_dict(), file) #this writes the model in a device-
agnostic way (CPU vs GPU)

train(...) #use the model to train on either CPUs or GPUs

model = Net()
fs = s3fs.FileSystem()with fs.open(os.path.join(model_path, 'model.pt'), 'rb') as file:
    model.load_state_dict(torch.load(file, map_location=torch.device('cpu')))
```

Dónde almacena la SageMaker IA los datos serializados

Al invocar una función remota, la SageMaker IA serializa automáticamente los argumentos de la función y los valores de retorno durante las etapas de entrada y salida. Estos datos serializados se almacenan en un directorio raíz en el bucket de S3. El directorio raíz, `<s3_root_uri>`, se

especifica en un archivo de configuración. El parámetro `job_name` se genera automáticamente para usted.

En el directorio raíz, SageMaker AI crea una `<job_name>` carpeta que contiene el directorio de trabajo actual, la función serializada, los argumentos de la función serializada, los resultados y cualquier excepción que haya surgido al invocar la función serializada.

Bajo `<job_name>`, el directorio `workdir` contiene un archivo comprimido de su directorio de trabajo actual. El archivo comprimido incluye todos los archivos de Python del directorio de trabajo y el archivo `requirements.txt`, que especifica las dependencias necesarias para ejecutar la función remota.

A continuación, se muestra un ejemplo de la estructura de carpetas de un bucket de S3 que se especifica en el archivo de configuración.

```
<s3_root_uri>/ # specified by s3_root_uri or S3RootUri
    <job_name>/ #automatically generated for you
        workdir/workspace.zip # archive of the current working directory (workdir)
        function/ # serialized function
        arguments/ # serialized function arguments
        results/ # returned output from the serialized function including the model
        exception/ # any exceptions from invoking the serialized function
```

El directorio raíz que especifique en su bucket de S3 no está diseñado para el almacenamiento a largo plazo. Los datos serializados están estrechamente relacionados con la versión de Python y la versión del marco de machine learning (ML) que se utilizaron durante la serialización. Si actualiza la versión de Python o el marco ML, es posible que no pueda usar sus datos serializados. En su lugar, haga lo siguiente.

- Guarde el modelo y los artefactos del modelo en un formato que sea independiente de su versión de Python y del marco de ML.
- Si actualiza su marco de Python o ML, acceda a los resultados de su modelo desde su almacenamiento a largo plazo.

> **Important**
>
> Para eliminar los datos serializados después de un período de tiempo específico, establezca una configuración de vida útil en su bucket de S3.

> **Note**
>
> Los archivos que se serializan con el módulo pickle de Python pueden ser menos portátiles que otros formatos de datos, como CSV, Parquet y JSON. Tenga cuidado de no cargar archivos separados de fuentes desconocidas.

Para obtener más información sobre qué incluir en un archivo de configuración para una función remota, consulte Archivo de configuración.

Acceder a los datos serializados

Los administradores pueden proporcionar la configuración de los datos serializados, incluida su ubicación y cualquier configuración de cifrado en un archivo de configuración. De forma predeterminada, los datos serializados se cifran con una clave (). AWS Key Management Service AWS KMS Los administradores también pueden restringir el acceso al directorio raíz que especifique en el archivo de configuración mediante una política de bucket. El archivo de configuración se puede compartir y usar en todos los proyectos y trabajos. Para obtener más información sobre los archivos de configuración, consulte Archivo de configuración.

Usar la API `RemoteExecutor` para invocar una función

Puedes usar la `RemoteExecutor` API para invocar una función. SageMaker El SDK para Python de IA transformará el código de la `RemoteExecutor` llamada en un trabajo de formación de SageMaker IA. A continuación, el trabajo de entrenamiento invocará la función como una operación asíncrona y devolverá un future. Si utiliza la API `RemoteExecutor`, puede ejecutar más de un trabajo de entrenamiento en paralelo. Para obtener más información sobre los futuros en Python, consulte Futures.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo importar las bibliotecas necesarias, definir una función, iniciar una instancia de SageMaker IA y usar la API para enviar una solicitud para ejecutar 2 trabajos en paralelo.

```
from sagemaker.remote_function import RemoteExecutor

def matrix_multiply(a, b):
    return np.matmul(a, b)
```

```
a = np.array([[1, 0],
              [0, 1]])
b = np.array([1, 2])

with RemoteExecutor(max_parallel_job=2, instance_type="ml.m5.large") as e:
    future = e.submit(matrix_multiply, a, b)

assert (future.result() == np.array([1,2])).all()
```

La clase `RemoteExecutor` es una implementación de la biblioteca concurrent.futures.Executor.

En el ejemplo de código siguiente se muestra cómo definir una función y cómo llamarla utilizando la `RemoteExecutorAPI`. En este ejemplo, el `RemoteExecutor` enviará 4 trabajos en total, pero solo 2 en paralelo. Los dos últimos trabajos reutilizarán los clústeres con una sobrecarga mínima.

```
from sagemaker.remote_function.client import RemoteExecutor

def divide(a, b):
    return a/b

with RemoteExecutor(max_parallel_job=2, keep_alive_period_in_seconds=60) as e:
    futures = [e.submit(divide, a, 2) for a in [3, 5, 7, 9]]

for future in futures:
    print(future.result())
```

El parámetro `max_parallel_job` solo sirve como mecanismo de limitación de velocidad sin optimizar la asignación de los recursos de computación. En el ejemplo de código anterior, `RemoteExecutor` no reserva recursos de computación para los dos trabajos paralelos antes de que se envíe ningún trabajo. Para obtener más información sobre `max_parallel_job` u otros parámetros del decorador @remote, consulte Especificación de métodos y clases de funciones remotas.

Clase future para la API **`RemoteExecutor`**

Una clase future es una clase pública que representa la función de retorno del trabajo de entrenamiento cuando se invoca de forma asíncrona. La clase future implementa la clase Concurrent.futures.Future. Esta clase se puede usar para realizar operaciones en el trabajo subyacente y cargar datos en la memoria.

Archivo de configuración

El SDK de Amazon SageMaker Python admite la configuración de valores predeterminados para los tipos primitivos de AWS infraestructura. Una vez que los administradores configuran estos valores predeterminados, se transfieren automáticamente cuando se admiten APIs las llamadas al SDK de SageMaker Python. Los argumentos de la función de decorador se pueden colocar dentro de los archivos de configuración. Esto es para que pueda separar las configuraciones relacionadas con la infraestructura del código base. Para obtener más información sobre los parámetros y argumentos para la función remote y los métodos, consulte Especificación de métodos y clases de funciones remotas.

Puede establecer los ajustes de infraestructura para la configuración de red, los roles de IAM, la carpeta Amazon S3 para los datos de entrada y salida y las etiquetas del archivo de configuración. El archivo de configuración se puede usar al invocar una función mediante el decorador @remote o la API `RemoteExecutor`.

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo de configuración que define las dependencias, los recursos y otros argumentos. Este archivo de configuración de ejemplo se utiliza para invocar una función que se inicia mediante el decorador @remote o la API. RemoteExecutor

```
SchemaVersion: '1.0'
SageMaker:
  PythonSDK:
    Modules:
      RemoteFunction:
        Dependencies: 'path/to/requirements.txt'
        EnableInterContainerTrafficEncryption: true
        EnvironmentVariables: {'EnvVarKey': 'EnvVarValue'}
        ImageUri: '366666666666.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-image:latest'
        IncludeLocalWorkDir: true
        CustomFileFilter:
          IgnoreNamePatterns:
          - "*.ipynb"
          - "data"
        InstanceType: 'ml.m5.large'
        JobCondaEnvironment: 'your_conda_env'
        PreExecutionCommands:
            - 'command_1'
            - 'command_2'
        PreExecutionScript: 'path/to/script.sh'
        RoleArn: 'arn:aws:iam::366666666666:role/MyRole'
```

```
        S3KmsKeyId: 'yourkmskeyid'
        S3RootUri: 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-project'
        VpcConfig:
            SecurityGroupIds:
            - 'sg123'
            Subnets:
            - 'subnet-1234'
        Tags: [{'Key': 'yourTagKey', 'Value':'yourTagValue'}]
        VolumeKmsKeyId: 'yourkmskeyid'
```

El decorador @remote y `RemoteExecutor` buscarán `Dependencies` en los siguientes archivos de configuración:

- Un archivo de configuración definido por el administrador.
- Un archivo de configuración definido por el usuario.

Las ubicaciones predeterminadas de estos archivos de configuración dependen del entorno y son relativas a él. El siguiente ejemplo de código devuelve la ubicación predeterminada de los archivos de configuración de administrador y usuario. Estos comandos se deben ejecutar en el mismo entorno en el que se utiliza el SDK de SageMaker Python.

```
import os
from platformdirs import site_config_dir, user_config_dir

#Prints the location of the admin config file
print(os.path.join(site_config_dir("sagemaker"), "config.yaml"))

#Prints the location of the user config file
print(os.path.join(user_config_dir("sagemaker"), "config.yaml"))
```

Puede anular las ubicaciones predeterminadas de estos archivos configurando las variables de entorno `SAGEMAKER_ADMIN_CONFIG_OVERRIDE` y `SAGEMAKER_USER_CONFIG_OVERRIDE` para las rutas de los archivos de configuración definidas por el administrador y definidas por el usuario, respectivamente.

Si existe una clave en los archivos de configuración definidos por el administrador y definidos por el usuario, se utilizará el valor del archivo definido por el usuario.

Personalizar el entorno de tiempo de ejecución

Puedes personalizar tu entorno de ejecución para usar tus entornos de desarrollo integrados locales (IDEs), SageMaker libretas o libretas SageMaker Studio Classic que prefieras para escribir tu código de aprendizaje automático. SageMaker La IA te ayudará a empaquetar y enviar tus funciones y sus dependencias como un SageMaker trabajo de formación. Esto le permite acceder a la capacidad del servidor de SageMaker formación para ejecutar sus trabajos de formación.

Tanto el decorador remoto como los métodos `RemoteExecutor` para invocar una función permiten a los usuarios definir y personalizar su entorno de tiempo de ejecución. Puede usar un archivo `requirements.txt` o un archivo YAML del entorno conda.

Para personalizar un entorno de ejecución mediante un archivo YAML del entorno conda y un archivo `requirements.txt`, consulte el siguiente ejemplo de código.

```
# specify a conda environment inside a yaml file
@remote(instance_type="ml.m5.large",
        image_uri = "my_base_python:latest",
        dependencies = "./environment.yml")
def matrix_multiply(a, b):
    return np.matmul(a, b)

# use a requirements.txt file to import dependencies
@remote(instance_type="ml.m5.large",
        image_uri = "my_base_python:latest",
        dependencies = './requirements.txt')
def matrix_multiply(a, b):
    return np.matmul(a, b)
```

Como alternativa, puede configurarlo `dependencies` `auto_capture` para permitir que el SDK de SageMaker Python capture las dependencias instaladas en el entorno conda activo. Para que funcione `auto_capture` de forma fiable, se requiere lo siguiente:

- Debe tener un entorno conda activo. Recomendamos no utilizar el entorno conda `base` para trabajos remotos a fin de reducir los posibles conflictos de dependencia. No utilizar el entorno conda `base` también permite una configuración más rápida del entorno en el trabajo remoto.
- No debe tener ninguna dependencia instalada mediante pip con un valor para el parámetro `--extra-index-url`.
- No debe haber ningún conflicto de dependencia entre los paquetes instalados con conda y los paquetes instalados con pip en el entorno de desarrollo local.

- Su entorno de desarrollo local no debe contener dependencias específicas del sistema operativo que no sean compatibles con Linux.

En caso de que `auto_capture` no funcione, le recomendamos que pase sus dependencias a un archivo requirement.txt o environment.yaml, de conda tal y como se describe en el primer ejemplo de codificación de esta sección.

Compatibilidad de imágenes de contenedor

La siguiente tabla muestra una lista de imágenes de SageMaker entrenamiento que son compatibles con el decorador @remote.

Name	Versión de Python	URI de imagen: CPU	URI de imagen: CPU
Ciencia de datos	3,7(py37)	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. El SDK de Python selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se utiliza como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. El SDK de Python selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se utiliza como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.
Data Science 2.0	3.8(py38)	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. El SDK de Python selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se utiliza como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. El SDK de Python selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se utiliza como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.

Name	Versión de Python	URI de imagen: CPU	URI de imagen: CPU
Data Science 3.0	3.10(py310)	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. El SDK de Python selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se utiliza como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. El SDK de Python selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se utiliza como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.
Base Python 2.0	3.8(py38)	El SDK de Python selecciona esta imagen cuando detecta que el entorno de desarrollo utiliza el tiempo de ejecución de Python 3.8. De lo contrario, el SDK de Python seleccion ará automáticamente esta imagen cuando se utilice como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. El SDK de Python selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se utiliza como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.

Name	Versión de Python	URI de imagen: CPU	URI de imagen: CPU
Base Python 3.0	3.10(py310)	El SDK de Python selecciona esta imagen cuando detecta que el entorno de desarrollo utiliza el tiempo de ejecución de Python 3.8. De lo contrario, el SDK de Python seleccionará automáticamente esta imagen cuando se utilice como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic Notebook.	Solo para cuadernos SageMaker Studio Classic. Python SDK selecciona automáticamente el URI de la imagen cuando se usa como imagen del kernel del cuaderno de Studio Classic.
DLC- TensorFlow 2.12.0 para formación SageMaker	3.10(py310)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.12.0-cpu-py310-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.12.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker
DLC-TensorFlow 2.11.0 para entrenamiento SageMaker	3.9(py39)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.11.0-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.11.0-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker

Name	Versión de Python	URI de imagen: CPU	URI de imagen: CPU
DLC- 2.10.1 TensorFlow para entrenamiento SageMaker	3.9(py39)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.10.1-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.10.1-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker
DLC- TensorFlow 2.9.2 para entrenamiento SageMaker	3.9(py39)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.9.2-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.9.2-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker
DLC- TensorFlow 2.8.3 para entrenamiento SageMaker	3.9(py39)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.8.3-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.8.3-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker
DLC- PyTorch 2.0.0 para entrenamiento SageMaker	3.10(py310)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.0.0-cpu-py310-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.0.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker
DLC- PyTorch 1.13.1 para entrenamiento SageMaker	3.9(py39)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.13.1-cpu-py39-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.13.1-gpu-py39-cu117-ubuntu20.04-sagemaker

Name	Versión de Python	URI de imagen: CPU	URI de imagen: CPU
DLC- 1.12.1 para entrenamiento PyTorch SageMaker	3.8(py38)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.12.1-cpu-py38-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.12.1-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker
DLC- 1.11.0 para entrenamiento PyTorch SageMaker	3.8(py38)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.11.0-cpu-py38-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.11.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker
DLC- 1.9.0 para entrenamiento MXNet SageMaker	3.8(py38)	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/mxnet-training:1.9.0-cpu-py38-ubuntu20.04-sagemaker	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/mxnet-training:1.9.0-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04-sagemaker

Note

Para ejecutar trabajos de forma local con imágenes de AWS Deep Learning Containers (DLC), utilice la imagen que URIs se encuentra en la documentación del DLC. Las imágenes del DLC no admiten el valor `auto_capture` de las dependencias.
Los trabajos con SageMaker AI Distribution en SageMaker Studio se ejecutan en un contenedor con el nombre de un usuario no root. `sagemaker-user` Este usuario necesita un permiso completo para acceder a `/opt/ml` y `/tmp`. Para conceder este permiso, agregue `sudo chmod -R 777 /opt/ml /tmp` a la lista `pre_execution_commands`, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código:

```
@remote(pre_execution_commands=["sudo chmod -R 777 /opt/ml /tmp"])
def func():
```

```
    pass
```

También puede ejecutar funciones remotas con sus imágenes personalizadas. Para garantizar la compatibilidad con las funciones remotas, las imágenes personalizadas deben crearse con la versión 3.7.x-3.10.x de Python. El siguiente es un ejemplo mínimo de Dockerfile que muestra cómo usar una imagen de Docker con Python 3.10.

```
FROM python:3.10

#... Rest of the Dockerfile
```

Para crear entornos `conda` en la imagen y utilizarlos para ejecutar trabajos, defina la variable de entorno `SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV` con el nombre del entorno `conda`. Si la imagen tiene el valor `SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV` establecido, la función remota no puede crear un nuevo entorno conda durante el tiempo de ejecución del trabajo de entrenamiento. Consulte el siguiente ejemplo de Dockerfile que usa un entorno `conda` con Python versión 3.10.

```
FROM continuumio/miniconda3:4.12.0

ENV SHELL=/bin/bash \
    CONDA_DIR=/opt/conda \
    SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV=sagemaker-job-env

RUN conda create -n $SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV \
   && conda install -n $SAGEMAKER_JOB_CONDA_ENV python=3.10 -y \
   && conda clean --all -f -y \
```

Para que la SageMaker IA utilice mamba para gestionar tu entorno virtual de Python en la imagen del contenedor, instala el kit de herramientas mamba de miniforge. Para usar mamba, añada el siguiente ejemplo de código a su Dockerfile. A continuación, la SageMaker IA detectará la `mamba` disponibilidad en tiempo de ejecución y la utilizará en su lugar. `conda`

```
#Mamba Installation
RUN curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/
Mambaforge-Linux-x86_64.sh" \
    && bash Mambaforge-Linux-x86_64.sh -b -p "/opt/conda"  \
    && /opt/conda/bin/conda init bash
```

El uso de un canal conda personalizado en un bucket de Amazon S3 no es compatible con Mamba cuando se utiliza una función remota. Si elige usar mamba, asegúrese de no usar un canal conda personalizado en Amazon S3. Para obtener más información, consulte la sección Requisitos previos de Personalizar repositorio conda con Amazon S3.

El siguiente es un ejemplo completo de Dockerfile que muestra cómo crear una imagen de Docker compatible.

```
FROM python:3.10

RUN apt-get update -y \
    # Needed for awscli to work
    # See: https://github.com/aws/aws-cli/issues/1957#issuecomment-687455928
    && apt-get install -y groff unzip curl \
    && pip install --upgrade \
        'boto3>1.0<2' \
        'awscli>1.0<2' \
        'ipykernel>6.0.0<7.0.0' \
#Use ipykernel with --sys-prefix flag, so that the absolute path to
    #/usr/local/share/jupyter/kernels/python3/kernel.json python is used
    # in kernelspec.json file
    && python -m ipykernel install --sys-prefix

#Install Mamba
RUN curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/
Mambaforge-Linux-x86_64.sh" \
    && bash Mambaforge-Linux-x86_64.sh -b -p "/opt/conda"  \
    && /opt/conda/bin/conda init bash

#cleanup
RUN apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \
    && rm -rf ${HOME}/.cache/pip \
    && rm Mambaforge-Linux-x86_64.sh

ENV SHELL=/bin/bash \
    PATH=$PATH:/opt/conda/bin
```

La imagen resultante de la ejecución del ejemplo anterior de Dockerfile también se puede utilizar como imagen del núcleo de SageMaker Studio Classic.

Registrar parámetros y métricas con Amazon SageMaker Experiments

Esta guía muestra cómo registrar parámetros y métricas con Amazon SageMaker Experiments. Un experimento de SageMaker IA consta de ejecuciones y cada ejecución consta de todas las entradas, parámetros, configuraciones y resultados de una interacción de entrenamiento con un solo modelo.

Puede registrar los parámetros y las métricas desde una función remota mediante el decorador @remote o la API `RemoteExecutor`.

Para registrar parámetros y métricas desde una función remota, elija uno de los métodos siguientes:

- Cree una instancia de un experimento de SageMaker IA ejecutado dentro de una función remota utilizando la `Run` biblioteca de SageMaker experimentos. Para obtener más información, consulte Crear un experimento de Amazon SageMaker AI.
- Utilice la `load_run` función dentro de una función remota de la biblioteca de experimentos de SageMaker IA. Esto cargará una instancia `Run` declarada fuera de la función remota.

En las siguientes secciones se muestra cómo crear y rastrear el linaje mediante experimentos de SageMaker IA mediante los métodos enumerados anteriormente. En las secciones también se describen los casos que no están respaldados por la SageMaker formación.

Usa el decorador @remote para integrarlo con Experiments SageMaker

Puedes crear una instancia de un experimento en SageMaker IA o cargar un experimento de SageMaker IA actual desde una función remota. En las siguientes secciones, se muestra cómo utilizar cualquiera de los dos métodos.

Crea un experimento con Experimentos SageMaker

Puedes crear un experimento ejecutado en un experimento de SageMaker IA. Para ello, pase el nombre del experimento, el nombre de la ejecución y otros parámetros a la función remota.

El siguiente ejemplo de código importa el nombre del experimento, el nombre de la ejecución y los parámetros que se registrarán durante cada ejecución. Los parámetros `param_1` y `param_2` se registran a lo largo del tiempo dentro de un ciclo de entrenamiento. Los parámetros comunes pueden incluir el tamaño del lote o fechas de inicio. En este ejemplo, las métricas `metric_a` y `metric_b` se registran durante una ejecución a lo largo del tiempo dentro de un ciclo de entrenamiento. Otras métricas comunes pueden incluir `accuracy` o `loss`.

```
from sagemaker.remote_function import remote
```

```
from sagemaker.experiments.run import Run

# Define your remote function
@remote
def train(value_1, value_2, exp_name, run_name):
    ...
    ...
    #Creates the experiment
    with Run(
        experiment_name=exp_name,
        run_name=run_name,
    ) as run:
        ...
        #Define values for the parameters to log
        run.log_parameter("param_1", value_1)
        run.log_parameter("param_2", value_2)
        ...
        #Define metrics to log
        run.log_metric("metric_a", 0.5)
        run.log_metric("metric_b", 0.1)


# Invoke your remote function
train(1.0, 2.0, "my-exp-name", "my-run-name")
```

Carga SageMaker los experimentos actuales con un trabajo iniciado por el decorador @remote

Usa la `load_run()` función de la biblioteca de SageMaker experimentos para cargar el objeto de ejecución actual desde el contexto de ejecución. También puede utilizar la función `load_run()` dentro de la función remota. Cargue el objeto de ejecución inicializado localmente mediante la `with` sentencia en el objeto de ejecución, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
from sagemaker.experiments.run import Run, load_run

# Define your remote function
@remote
def train(value_1, value_2):
    ...
    ...
    with load_run() as run:
        run.log_metric("metric_a", value_1)
        run.log_metric("metric_b", value_2)
```

```
# Invoke your remote function
with Run(
    experiment_name="my-exp-name",
    run_name="my-run-name",
) as run:
    train(0.5, 1.0)
```

Cargar la ejecución de un experimento actual dentro de un trabajo iniciado con la API **`RemoteExecutor`**

También puedes cargar un experimento de SageMaker IA en curso si tus trabajos se iniciaron con la `RemoteExecutor` API. El siguiente ejemplo de código muestra cómo utilizar la `RemoteExecutor` API con la `load_run` función SageMaker Experimentos. Esto se hace para cargar un experimento de SageMaker IA en curso y capturar las métricas del trabajo enviado por`RemoteExecutor`.

```
from sagemaker.experiments.run import Run, load_run

def square(x):
    with load_run() as run:
        result = x * x
        run.log_metric("result", result)
    return result


with RemoteExecutor(
    max_parallel_job=2,
    instance_type="ml.m5.large"
) as e:
    with Run(
        experiment_name="my-exp-name",
        run_name="my-run-name",
    ):
        future_1 = e.submit(square, 2)
```

Usos no compatibles para SageMaker los experimentos al anotar el código con un decorador @remote

SageMaker La IA no admite el paso de un objeto Run de tipo a una función @remote ni el uso de objetos globales. Run Los siguientes ejemplos muestran un código que generará un `SerializationError`.

El siguiente ejemplo de código intenta pasar un objeto de tipo Run a un decorador @remote y genera un error.

```
@remote
def func(run: Run):
    run.log_metrics("metric_a", 1.0)

with Run(...) as run:
    func(run) ---> SerializationError caused by NotImplementedError
```

El siguiente ejemplo de código intenta utilizar un objeto `run` global instanciado fuera de la función remota. En el ejemplo de código, la función `train()` se define dentro del contexto `with Run` y hace referencia a un objeto de ejecución global desde dentro. Cuando se llama `train()`, genera un error.

```
with Run(...) as run:
    @remote
    def train(metric_1, value_1, metric_2, value_2):
        run.log_parameter(metric_1, value_1)
        run.log_parameter(metric_2, value_2)

    train("p1", 1.0, "p2", 0.5) ---> SerializationError caused by NotImplementedError
```

Uso de código modular con el decorador @remote

Puede organizar el código en módulos para facilitar la gestión del espacio de trabajo durante el desarrollo y siga utilizando la función @remote para invocar una función. También puede replicar los módulos locales desde su entorno de desarrollo al entorno de trabajo remoto. Para ello, establezca el parámetro `include_local_workdir` en `True`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
@remote(
  include_local_workdir=True,
)
```

> **Note**
>
> El decorador @remote y el parámetro deben aparecer en el archivo principal y no en ninguno de los archivos dependientes.

Cuando `include_local_workdir` se establece en`True`, SageMaker AI empaqueta todos los scripts de Python mientras mantiene la estructura de directorios en el directorio actual del proceso. También hará que las dependencias estén disponibles en el directorio de trabajo del trabajo en cuestión.

Por ejemplo, supongamos que el script de Python que procesa el conjunto de datos de MNIST está dividido en un script de `main.py` y un script de `pytorch_mnist.py` dependiente. `main.py` llama al script dependiente. Además, el script de `main.py` contiene código para importar la dependencia, como se muestra a continuación.

```
from mnist_impl.pytorch_mnist import ...
```

El archivo `main.py` también debe contener el decorador `@remote` y debe establecer el parámetro `include_local_workdir` en `True`.

El parámetro `include_local_workdir` incluye de manera predeterminada todos los scripts de Python del directorio. Puede personalizar los archivos que desea cargar en el trabajo utilizando este parámetro junto con el parámetro `custom_file_filter`. Puede pasar una función que filtre las dependencias de los trabajos para cargarlas en S3 o un objeto `CustomFileFilter` que especifique los archivos y directorios locales que se deben ignorar en la función remota. Solo puede usar `custom_file_filter` si `include_local_workdir` se ha establecido en `True`; de lo contrario, se ignora el parámetro.

En el siguiente ejemplo, se usa `CustomFileFilter` para ignorar todos los archivos y carpetas del cuaderno o los archivos llamados `data` al cargar los archivos en S3.

```
@remote(
   include_local_workdir=True,
   custom_file_filter=CustomFileFilter(
      ignore_name_patterns=[ # files or directories to ignore
        "*.ipynb", # all notebook files
        "data", # folter or file named data
      ]
   )
)
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo puede empaquetar un espacio de trabajo completo.

```
@remote(
   include_local_workdir=True,
```

```
   custom_file_filter=CustomFileFilter(
      ignore_pattern_names=[] # package whole workspace
   )
)
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo puede utilizar una función para filtrar archivos.

```
import os

def my_filter(path: str, files: List[str]) -> List[str]:
    to_ignore = []
   for file in files:
       if file.endswith(".txt") or file.endswith(".ipynb"):
           to_ignore.append(file)
   return to_ignore

@remote(
   include_local_workdir=True,
   custom_file_filter=my_filter
)
```

Prácticas recomendadas para estructurar el directorio de trabajo

Las siguientes prácticas recomendadas sugieren cómo puede organizar la estructura de directorios al usar el decorador `@remote` en un código modular.

- Coloque el decorador @remote en un archivo que se encuentre en el directorio raíz del espacio de trabajo.
- Estructure los módulos locales en el nivel raíz.

En la siguiente imagen de ejemplo se muestra la estructura de directorios recomendada. En esta estructura de ejemplo, el script `main.py` se encuentra en el directorio raíz.

```
.
### config.yaml
### data/
### main.py <----------------- @remote used here
### mnist_impl
# ### __pycache__/
# # ### pytorch_mnist.cpython-310.pyc
# ### pytorch_mnist.py <-------- dependency of main.py
```

```
### requirements.txt
```

En la siguiente imagen de ejemplo se muestra una estructura de directorios que provocará un comportamiento incoherente cuando se utilice para anotar el código con un decorador @remote.

En esta estructura de ejemplo, el script `main.py` que contiene el decorador @remote no se encuentra en el directorio raíz. NO se recomienda la siguiente estructura:

```
.
### config.yaml
### entrypoint
# ### data
# ### main.py <----------------- @remote used here
### mnist_impl
# ### __pycache__
# # ### pytorch_mnist.cpython-310.pyc
# ### pytorch_mnist.py <-------- dependency of main.py
### requirements.txt
```

Repositorio privado para las dependencias de tiempo de ejecución

Puede usar comandos o scripts previos a la ejecución para configurar un administrador de dependencias como pip o conda en su entorno de trabajo. Para lograr el aislamiento de la red, use cualquiera de estas opciones para redirigir a los administradores de dependencias para que accedan a sus repositorios privados y ejecuten funciones remotas dentro de una VPC. Los comandos o el script previos a la ejecución se ejecutarán antes de que se ejecute la función remota. Puede definirlos con el decorador @remote, la API `RemoteExecutor` o dentro de un archivo de configuración.

En las siguientes secciones se muestra cómo acceder a un repositorio privado de Python Package Index (PyPI) gestionado con. AWS CodeArtifact En las secciones también se muestra cómo acceder a un canal conda personalizado alojado en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Cómo utilizar un repositorio PyPI personalizado gestionado con AWS CodeArtifact

CodeArtifact Para administrar un repositorio PyPI personalizado, se requieren los siguientes requisitos previos:

- Su repositorio privado de PyPI ya debería estar creado. Puede utilizarlos AWS CodeArtifact para crear y administrar sus repositorios de paquetes privados. Para obtener más información CodeArtifact, consulte la Guía del CodeArtifact usuario.

- Su VPC debe tener acceso a su repositorio. CodeArtifact Para permitir una conexión desde la VPC al CodeArtifact repositorio, debe hacer lo siguiente:
  - Cree puntos de enlace de VPC para. CodeArtifact
  - Cree un punto de enlace de puerta de enlace de Amazon S3 para su VPC, que le permita almacenar CodeArtifact los activos del paquete.

El siguiente ejemplo de comando previo a la ejecución muestra cómo configurar pip en el trabajo de entrenamiento de SageMaker IA para que apunte a tu repositorio. CodeArtifact Para obtener más información, consulte Configurar y usar pip with. CodeArtifact

```
# use a requirements.txt file to import dependencies
@remote(
    instance_type="ml.m5.large"
    image_uri = "my_base_python:latest",
    dependencies = './requirements.txt',
    pre_execution_commands=[
        "aws codeartifact login --tool pip --domain my-org --domain-owner
 <000000000000> --repository my-codeartifact-python-repo --endpoint-url https://vpce-
xxxxx.api.codeartifact.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
    ]
)
def matrix_multiply(a, b):
    return np.matmul(a, b)
```

Cómo utilizar un canal conda personalizado alojado en Amazon S3

Para usar Amazon S3 para administrar un repositorio conda personalizado, se requieren los siguientes requisitos previos:

- Su canal conda privado ya debe estar configurado en su bucket de Amazon S3 y todos los paquetes dependientes deben estar indexados y cargados en su bucket de Amazon S3. Para obtener instrucciones sobre cómo indexar tus paquetes conda, consulte Creación de canales personalizados.
- Su VPC debe tener acceso al bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.
- El entorno conda base de su imagen de trabajo debería tener `boto3` instalado. Para comprobar su entorno, introduzca lo siguiente en el mensaje de Anaconda para comprobar si `boto3` aparece en la lista generada resultante.

```
conda list -n base
```

- La imagen de su trabajo debe estar instalada con conda, no con mamba. Para comprobar su entorno, asegúrese de que no vuelva a aparecer la solicitud de código anterior `mamba`.

El siguiente ejemplo de comandos previos a la ejecución muestra cómo configurar conda en el trabajo de SageMaker entrenamiento para que apunte a su canal privado en Amazon S3. Los comandos previos a la ejecución eliminan el canal predeterminado y añaden canales personalizados a un `.condarc` archivo de configuración de conda.

```
# specify your dependencies inside a conda yaml file
@remote(
    instance_type="ml.m5.large"
    image_uri = "my_base_python:latest",
    dependencies = "./environment.yml",
    pre_execution_commands=[
        "conda config --remove channels 'defaults'"
        "conda config --add channels 's3://my_bucket/my-conda-repository/conda-
forge/'",
        "conda config --add channels 's3://my_bucket/my-conda-repository/main/'"
    ]
)
def matrix_multiply(a, b):
    return np.matmul(a, b)
```

Cuadernos de ejemplo

Puede transformar un código de entrenamiento en un entorno de espacio de trabajo existente y cualquier código de procesamiento de datos y conjuntos de datos asociados en un trabajo de capacitación. SageMaker Los siguientes cuadernos muestran cómo personalizar el entorno, la configuración del trabajo y mucho más para resolver un problema de clasificación de imágenes, mediante el XGBoost algoritmo y Hugging Face.

El quick_start notebook contiene los siguientes ejemplos de código:

- Cómo personalizar los ajustes de su trabajo con un archivo de configuración.
- Cómo invocar funciones de Python como trabajos, de forma asíncrona.
- Cómo personalizar el entorno de tiempo de ejecución del trabajo incorporando dependencias adicionales.

- Cómo usar las dependencias locales con el método de función @remote.

Los siguientes cuadernos proporcionan ejemplos de código adicionales para diferentes tipos de problemas e implementaciones de ML.

- Para ver ejemplos de código sobre cómo usar el decorador @remote para un problema de clasificación de imágenes, abra el cuaderno pytorch_mnist.ipynb. Este problema de clasificación reconoce los dígitos escritos a mano utilizando el conjunto de datos de muestra del MNISR (Modified National Institute of Standards and Technology) modificado.
- Para ver ejemplos de código sobre el uso del decorador @remote para el problema anterior de clasificación de imágenes con un script, consulte el script de ejemplo del MNIST de Pytorch, train.py.
- Para ver cómo se implementó el XGBoost algoritmo con un decorador @remote: Abre el bloc de notas xgboost_abalone.ipynb.
- Para ver cómo Hugging Face se integra con un decorador de @remote: abre el cuaderno huggingface.ipynb.

Acelere el desarrollo de la IA generativa mediante la IA gestionada MLflow en Amazon SageMaker

La MLflow versión 3.0 totalmente gestionada en Amazon SageMaker AI le permite acelerar la IA generativa al facilitar el seguimiento de los experimentos y la supervisión del rendimiento de los modelos y las aplicaciones de IA mediante una sola herramienta.

Desarrollo de IA generativa con 3.0 MLflow

A medida que los clientes de todos los sectores aceleran su desarrollo de la IA generativa, requieren capacidades para realizar un seguimiento de los experimentos, observar el comportamiento y evaluar el rendimiento de los modelos y las aplicaciones de IA. Los científicos y desarrolladores de datos carecen de herramientas para analizar el rendimiento de los modelos y las aplicaciones de IA desde la experimentación hasta la producción, lo que dificulta la identificación de las causas y la resolución de los problemas. Los equipos dedican más tiempo a integrar herramientas que a mejorar sus modelos o aplicaciones de IA generativa.

El entrenamiento o refinamiento de la IA generativa o machine learning es un proceso iterativo que requiere experimentar con varias combinaciones de datos, algoritmos y parámetros, mientras se

observa su impacto en la exactitud de los modelos. La naturaleza iterativa de la experimentación da lugar a numerosas versiones y ejecuciones de entrenamiento de modelos, lo que dificulta el seguimiento de los modelos con mejor rendimiento y sus configuraciones. La complejidad de administrar y comparar las ejecuciones iterativas de entrenamiento aumenta con GenAI, donde la experimentación implica no solo refinar los modelos, sino también explorar resultados creativos y diversos. Los investigadores deben ajustar los hiperparámetros, seleccionar las arquitecturas de modelos adecuadas y seleccionar diversos conjuntos de datos para optimizar tanto la calidad como la creatividad del contenido generado. La evaluación de los modelos de IA generativa requiere métricas cuantitativas y cualitativas, lo que añade otro nivel de complejidad al proceso de experimentación. Las funciones de seguimiento de la experimentación de la MLflow versión 3.0 de Amazon SageMaker AI le permiten realizar un seguimiento, organizar, ver, analizar y comparar la experimentación iterativa de aprendizaje automático para obtener información comparativa y registrar e implementar los modelos con mejor rendimiento.

Las funciones de rastreo de la MLflow versión 3.0, totalmente gestionada, le permiten registrar las entradas, las salidas y los metadatos en cada paso de una aplicación de IA generativa, lo que le ayuda a identificar rápidamente el origen de los errores o los comportamientos inesperados. Al mantener registros de cada modelo y versión de la aplicación, Fully Managed MLflow 3.0 ofrece trazabilidad para conectar las respuestas de la IA con sus componentes de origen, lo que permite rastrear rápidamente un problema directamente hasta el código, los datos o los parámetros específicos que lo generaron. Esto reduce drásticamente el tiempo de resolución de problemas y permite a los equipos centrarse más en la innovación.

MLflow integraciones

Úsalo MLflow mientras entrenas y evalúas modelos para encontrar los mejores candidatos para tu caso de uso. Puedes comparar el rendimiento, los parámetros y las métricas de los distintos experimentos en la MLflow interfaz de usuario, realizar un seguimiento de tus mejores modelos en el MLflow registro de modelos, registrarlos automáticamente como un modelo de SageMaker IA e implementar los modelos registrados en los puntos finales de la SageMaker IA.

Amazon SageMaker AI con MLflow

Úselo MLflow para realizar un seguimiento y gestionar la fase de experimentación del ciclo de vida del aprendizaje automático (ML) con AWS integraciones para el desarrollo, la gestión, la implementación y el seguimiento de los modelos.

Amazon SageMaker Studio

Crea y gestiona servidores de seguimiento, ejecuta cuadernos para crear experimentos y accede a la MLflow interfaz de usuario para ver y comparar las ejecuciones de los experimentos en Studio.

SageMaker Registro de modelos

Administre las versiones de los modelos y catalogue los modelos para la producción registrando automáticamente los MLflow modelos del registro de SageMaker modelos al registro de modelos. Para obtener más información, consulte Registre automáticamente los modelos de SageMaker IA con SageMaker Model Registry.

SageMaker Inferencia de IA

Prepare sus mejores modelos para su implementación en un punto final de SageMaker IA utilizando`ModelBuilder`. Para obtener más información, consulte Implemente MLflow modelos con `ModelBuilder`.

AWS Identity and Access Management

Configure el acceso para MLflow utilizar el control de acceso basado en roles (RBAC) con IAM. Escriba políticas de identidad de IAM para autorizar lo MLflow APIs que pueda llamar un cliente de un servidor de seguimiento. MLflow Todos los MLflow REST APIs se representan como acciones de IAM con el prefijo de `sagemaker-mlflow` servicio. Para obtener más información, consulte Configure los permisos de IAM para MLflow.

AWS CloudTrail

Consulta los inicios de sesión AWS CloudTrail para ayudarte a habilitar la auditoría operativa y de riesgos, la gobernanza y el cumplimiento de tu AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS CloudTrail registros.

Amazon EventBridge

Automatice la revisión del modelo y el ciclo de vida de la implementación mediante MLflow los eventos capturados por Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulte EventBridge Eventos de Amazon.

Soportado Regiones de AWS

Amazon SageMaker AI with MLflow está disponible de forma general en todas las regiones AWS comerciales en las que está disponible Amazon SageMaker Studio, excepto en las regiones de China. SageMaker La IA con solo MLflow está disponible AWS CLI en la región de Europa (Zúrich),

la región de Asia Pacífico (Hyderabad), la región de Asia Pacífico (Melbourne) y la región de Canadá oeste (Calgary).

Los servidores de seguimiento se inician en una única zona de disponibilidad dentro de la región especificada.

Funcionamiento

Un servidor MLflow de seguimiento tiene tres componentes principales: procesamiento, almacenamiento de metadatos en el servidor y almacenamiento de artefactos. La computación que aloja el servidor de seguimiento y el almacenamiento de metadatos de fondo se alojan de forma segura en la cuenta de servicio de SageMaker IA. El almacenamiento de artefactos reside en un depósito de Amazon S3 en tu propia AWS cuenta.



Un servidor de seguimiento tiene un ARN. Puedes usar este ARN para conectar el MLflow SDK a tu servidor de seguimiento y empezar a registrar tus sesiones de entrenamiento. MLflow

Siga leyendo para obtener más información sobre los siguientes conceptos clave:

- Almacenamiento de metadatos de backend
- Almacenamiento de artefactos
- MLflow Seguimiento del tamaño de los servidores
- Versiones del servidor de seguimiento
- AWS CloudTrail registros
- EventBridge Eventos de Amazon

Almacenamiento de metadatos de backend

Al crear un servidor de MLflow seguimiento, se configura automáticamente en la cuenta de servicio de IA un almacén interno que conserva varios metadatos para cada ejecución, como el identificador de la ejecución, las horas de inicio y finalización, los parámetros y las métricas, y se gestiona por completo en la cuenta de servicio de SageMaker IA.

Almacenamiento de artefactos

Para proporcionar MLflow un almacenamiento persistente para los metadatos de cada ejecución, como pesos de modelos, imágenes, archivos de modelos y archivos de datos para las ejecuciones de sus experimentos, debe crear un almacén de artefactos con Amazon S3. El almacén de artefactos debe estar configurado en su AWS cuenta y debe dar MLflow acceso a Amazon S3 de forma explícita para poder acceder a su almacén de artefactos. Para obtener más información, consulta Artifact Stores en la MLflow documentación.

> **Note**
>
> SageMaker AI MLflow tiene un límite de tamaño de descarga de 200 MB.

MLflow versiones de la aplicación

Las siguientes MLflow versiones están disponibles para su uso con MLflow las aplicaciones de SageMaker IA:

MLflow versión	Versión de Python
MLflow 3.4 (última versión)	Python 3.9 o posterior

La última versión de la MLflow aplicación incluye las funciones, los parches de seguridad y las correcciones de errores más recientes. Al crear una nueva MLflow aplicación, se actualizará automáticamente a la última versión compatible. Para obtener más información sobre la creación de una MLflow aplicación, consulteMLflow Configuración de la aplicación.

MLflow Las aplicaciones utilizan el control de versiones semántico. Las versiones están en el siguiente formato: *`major-version`*`.`*`minor-version`*`.`*`patch-version`*.

MLflow Seguimiento del tamaño de los servidores

Si lo desea, puede especificar el tamaño del servidor de seguimiento en la interfaz de usuario de Studio o con el AWS CLI parámetro`--tracking-server-size`. Puede elegir entre `"Small"`, `"Medium"` y `"Large"`. El tamaño de configuración predeterminado del servidor de MLflow rastreo es`"Small"`. Puede elegir un tamaño en función del uso previsto del servidor de seguimiento, como, por ejemplo, el volumen de datos registrados, el número de usuarios y la frecuencia de uso.

Recomendamos utilizar un servidor de seguimiento pequeño para equipos de hasta 25 usuarios, un servidor de seguimiento mediano para equipos de hasta 50 usuarios y un servidor de seguimiento grande para equipos de hasta 100 usuarios. Suponemos que todos los usuarios realizarán solicitudes simultáneas a su servidor MLflow de seguimiento para hacer estas recomendaciones. Debe seleccionar el tamaño del servidor de seguimiento en función del patrón de uso previsto y del valor de TPS (transacciones por segundo) que admite cada servidor de seguimiento.

> **Note**
>
> La naturaleza de la carga de trabajo y el tipo de solicitudes que realice al servidor de seguimiento determinan el valor de TPS que se muestre.

Tamaño del servidor de seguimiento	TPS sostenidas	TPS de ráfaga
Small	Hasta 25	Hasta 50

Tamaño del servidor de seguimiento	TPS sostenidas	TPS de ráfaga
Medio	Hasta 50	Hasta 100
Grande	Hasta 100	Hasta 200

Versiones del servidor de seguimiento

Las siguientes MLflow versiones están disponibles para su uso con SageMaker IA:

MLflow versión	Versión de Python
MLflow 3.0 (última versión)	Python 3.9 o posterior
MLflow 2.16	Python 3.8 o posterior
MLflow 2.13	Python 3.8 o posterior

La versión más reciente del servidor de seguimiento incluye las características más recientes, parches de seguridad y correcciones de errores. Al crear un nuevo servidor de seguimiento, recomendamos utilizar la versión más reciente. Para obtener más información sobre cómo crear un servidor de seguimiento, consulte MLflow Servidores de seguimiento.

MLflow los servidores de seguimiento utilizan el control de versiones semántico. Las versiones están en el siguiente formato: *major-version*.*minor-version*.*patch-version*.

Las últimas características, como los nuevos elementos de la interfaz de usuario y la funcionalidad de la API, están en la versión secundaria.

AWS CloudTrail registros

AWS CloudTrail registra automáticamente la actividad relacionada con su servidor MLflow de seguimiento. Se registran las siguientes llamadas a la API del plano de control CloudTrail:

- CreateMlflowTrackingServer
- DescribeMlflowTrackingServer
- UpdateMlflowTrackingServer

- DeleteMlflowTrackingServer
- ListMlflowTrackingServers
- CreatePresignedMlflowTrackingServer
- StartMlflowTrackingServer
- StopMlflowTrackingServer

AWS CloudTrail también registra automáticamente la actividad relacionada con su plano MLflow de datos. Se registran las siguientes llamadas a la API del plano de datos CloudTrail. Para los nombres de los eventos, añada el prefijo `Mlflow` (por ejemplo, `MlflowCreateExperiment`).

- CreateExperiment
- CreateModelVersion
- CreateRegisteredModel
- CreateRun
- DeleteExperiment
- DeleteModelVersion
- DeleteModelVersionTag
- DeleteRegisteredModel
- DeleteRegisteredModelAlias
- DeleteRegisteredModelTag
- DeleteRun
- DeleteTag
- GetDownloadURIForModelVersionArtifacts
- GetExperiment
- GetExperimentByName
- GetLatestModelVersions
- GetMetricHistory
- GetModelVersion
- GetModelVersionByAlias
- GetRegisteredModel
- GetRun

- ListArtifacts
- LogBatch
- LogInputs
- LogMetric
- LogModel
- LogParam
- RenameRegisteredModel
- RestoreExperiment
- RestoreRun
- SearchExperiments
- SearchModelVersions
- SearchRegisteredModels
- SearchRuns
- SetExperimentTag
- SetModelVersionTag
- SetRegisteredModelAlias
- SetRegisteredModelTag
- SetTag
- TransitionModelVersionStage
- UpdateExperiment
- UpdateModelVersion
- UpdateRegisteredModel
- UpdateRun
- FinalizeLoggedModel
- GetLoggedModel
- DeleteLoggedModel
- SearchLoggedModels
- SetLoggedModelTags
- DeleteLoggedModelTag

- ListLoggedModelArtifacts
- LogLoggedModelParams
- LogOutputs

Para obtener más información al respecto CloudTrail, consulte la Guía AWS CloudTrail del usuario.

EventBridge Eventos de Amazon

Úselo EventBridge para redirigir los eventos desde su uso MLflow con la SageMaker IA hasta las aplicaciones de consumo en toda su organización. Se emiten los siguientes eventos a EventBridge:

- «Creación SageMaker de un servidor de seguimiento»
- «Se creó SageMaker un servidor de rastreo»
- «Falló la creación del servidor de SageMaker rastreo»
- «Actualización del servidor de SageMaker seguimiento»
- «Servidor SageMaker de seguimiento actualizado»
- «Falló la actualización del servidor de SageMaker rastreo»
- «Eliminación del servidor de SageMaker rastreo»
- «Servidor SageMaker de rastreo eliminado»
- «Falló la eliminación del servidor de SageMaker rastreo»
- «Se está SageMaker iniciando el servidor de rastreo»
- «Se inició SageMaker el servidor de rastreo»
- «Falló el inicio del servidor de SageMaker rastreo»
- «SageMaker El servidor de rastreo se detiene»
- «SageMaker El servidor de rastreo se detuvo»
- «Falló la parada del servidor de SageMaker rastreo»
- «SageMaker El mantenimiento del servidor de seguimiento está en curso»
- «Se SageMaker ha completado el mantenimiento del servidor de rastreo»
- «Falló el mantenimiento del servidor de SageMaker rastreo»
- «SageMaker MLFlow El servidor de seguimiento está creando una ejecución»
- «Creación SageMaker MLFlow de un servidor de seguimiento RegisteredModel»

- «Creación SageMaker MLFlow de un servidor de seguimiento ModelVersion»
- « ModelVersion Etapa de transición del servidor de SageMaker MLFlow seguimiento»
- «SageMaker MLFlow El servidor de seguimiento establece un alias de modelo registrado»

Para obtener más información al respecto EventBridge, consulta la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Temas

- MLflow Configuración de la aplicación
- MLflow Servidores de seguimiento
- Inicio de la interfaz de usuario de MLflow mediante una URL prefirmada
- Intégrelo MLflow con su entorno
- Tutoriales de MLflow con cuadernos de Jupyter de ejemplo
- Solución de problemas de configuración comunes
- Limpie MLflow los recursos
- Amazon SageMaker Experiments en Studio Classic

MLflow Configuración de la aplicación

Una MLflow aplicación es un servidor HTTP independiente que sirve a varios puntos finales de la API REST para realizar un seguimiento de las ejecuciones y los experimentos. Se necesita una MLflow aplicación para empezar a rastrear sus experimentos de aprendizaje automático (ML) con SageMaker IA y. MLflow Puedes crear una MLflow aplicación a través de la interfaz de usuario de Studio o a través de ella AWS CLI para una personalización de seguridad más detallada.

Debe tener configurados los permisos de IAM correctos para crear una MLflow aplicación.

MLflow Las aplicaciones son la MLflow oferta gestionada más reciente SageMaker y deberían preferirse a los servidores MLflow de seguimiento existentes. MLflow Las aplicaciones ofrecen funciones adicionales, como un tiempo de inicio más rápido, el uso compartido entre cuentas, integraciones con otras SageMaker funciones y otras funciones más allá de los servidores de MLflow seguimiento existentes.

Temas

- MLflow Requisitos previos de configuración de la aplicación

- Crear MLflow aplicación

MLflow Requisitos previos de configuración de la aplicación

Configure los permisos de IAM para las aplicaciones MLflow

Debe configurar las funciones de servicio de IAM necesarias para empezar a utilizar MLflow las aplicaciones en Amazon SageMaker AI.

Si creas un nuevo dominio de Amazon SageMaker AI para acceder a tus experimentos en Studio, puedes configurar los permisos de IAM necesarios durante la configuración del dominio. Para obtener más información, consulte Configure los permisos MLflow de IAM al crear un dominio nuevo.

Para configurar los permisos mediante la consola de IAM, consulte Creación de los roles de servicio de IAM necesarios en la consola de IAM.

Debe configurar los controles de autorización para las acciones de `sagemaker-mlflow`. Si lo desea, puede definir controles de autorización más detallados para regular los permisos específicos de cada acción MLflow. Para obtener más información, consulte Creación de controles de autorización específicos de cada acción.

Configure los permisos MLflow de IAM al crear un dominio nuevo

Al configurar un nuevo dominio de Amazon SageMaker AI para su organización, puede configurar los permisos de IAM para su función de servicio de dominio a través de los ajustes Usuarios y Actividades de aprendizaje automático.

1. Configure un nuevo dominio mediante la consola de SageMaker IA. En la página Configurar un dominio de SageMaker IA, selecciona Configurar para organizaciones. Para obtener más información, consulte Configuración personalizada mediante la consola.
2. Al configurar los usuarios y las actividades de aprendizaje automático, elija entre las siguientes actividades de aprendizaje MLflow automático para: usar MLflow, administrar MLflow aplicaciones y acceder a AWS los servicios necesarios para ello MLflow. Para obtener más información sobre estas actividades, consulte las explicaciones que se incluyen a continuación de este procedimiento.
3. Complete la configuración y la creación del nuevo dominio.

Las siguientes actividades de aprendizaje MLflow automático están disponibles en Amazon SageMaker Role Manager:

- Uso MLflow: Esta actividad de aprendizaje automático otorga al rol de servicio de dominio permiso para llamar a MLflow REST APIs con el fin de gestionar los experimentos, las ejecuciones y los modelos MLflow.
- Administrar MLflow aplicaciones: esta actividad de aprendizaje automático otorga al rol de servicio de dominio permiso para crear, actualizar y eliminar MLflow aplicaciones.
- Acceso obligatorio Servicios de AWS para MLflow las aplicaciones: esta actividad de aprendizaje automático proporciona los permisos de rol de servicio de dominio necesarios para acceder a Amazon S3 y al registro de modelos de SageMaker IA. Esto le permite utilizar el rol de servicio de dominio como rol de servicio de servidor de seguimiento.

Para obtener más información sobre las actividades de ML en el Administrador de roles, consulte Referencia de actividad de ML.

Creación de los roles de servicio de IAM necesarios en la consola de IAM

Si no creó ni actualizó su rol de servicio de dominio, debe crear los siguientes roles de servicio en la consola de IAM para crear y usar una MLflow aplicación:

- Un MLflow rol de servicio de IAM de aplicaciones que la aplicación puede usar para acceder a los recursos de IA SageMaker
- Un rol de servicio de SageMaker IA IAM que la SageMaker IA puede usar para crear y administrar recursos MLflow

Políticas de IAM para la función de servicio de IAM de MLflow aplicaciones

La MLflow aplicación utiliza el rol de servicio App IAM para acceder a los recursos que necesita, como Amazon S3 y SageMaker Model Registry.

Al crear el rol de servicio de IAM de la aplicación, utilice la siguiente política de confianza de IAM:

JSON

```
{
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
         {
             "Effect": "Allow",
             "Principal": {
```

```
                "Service": [
                     "sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

En la consola de IAM, añade la siguiente política de permisos a tu rol de servicio de aplicaciones:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:Put*",
                "s3:List*",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
                "sagemaker:CreateModelPackage",
                "sagemaker:UpdateModelPackage",
                "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Política de IAM para el rol de servicio de SageMaker AI IAM

El cliente que accede a la MLflow aplicación utiliza el rol de servicio de SageMaker IA y necesita permisos para llamar MLflow a REST. APIs El rol de servicio de SageMaker IA también necesita permisos de SageMaker API para crear, ver, actualizar y eliminar aplicaciones.

Puede crear un nuevo rol o actualizar uno existente. El rol de servicio de SageMaker IA necesita la siguiente política:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-mlflow:*",
                "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
                "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Creación de controles de autorización específicos de cada acción

Debe configurar controles de autorización y`sagemaker-mlflow`, si lo desea, puede configurar controles de autorización específicos para cada acción a fin de regular MLflow los permisos más detallados que sus usuarios tienen en una MLflow aplicación.

> **Note**
>
> En los siguientes pasos se supone que ya tiene un ARN para una MLflow aplicación disponible.

Las acciones de IAM del plano de datos son compatibles con las aplicaciones MLflow

Se admiten las siguientes MLflow acciones de SageMaker IA para el control del acceso y la autorización:

- Sagemaker: CallMlflowAppApi

Crear MLflow aplicación

Cree una aplicación con el AWS CLI

Puede crear una aplicación utilizando el AWS CLI para una personalización de seguridad más detallada.

Requisitos previos

Para crear una aplicación mediante el AWS CLI, debe disponer de lo siguiente:

- Acceso a un terminal.Esto puede incluir IDE locales, una instancia de Amazon EC2 o. AWS CloudShell
- Acceso a un entorno de desarrollo. Esto puede incluir un entorno local IDEs o un entorno de Jupyter Notebook en Studio o Studio Classic.
- Una instalación configurada AWS CLI . Para obtener más información, consulte Configuración de AWS CLI.
- Un rol de IAM con los permisos adecuados. Los siguientes pasos requieren que el entorno tenga los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy`, `iam:AttachRolePolicy` y `iam:ListPolicies`. Estos permisos son necesarios para el rol que se utiliza para ejecutar los pasos de esta guía del usuario. Las instrucciones de esta guía crean una función de IAM que se utiliza como función de ejecución de la MLflow aplicación para que pueda acceder a los datos de sus buckets de Amazon S3. Además, se ha creado una política para conceder permiso de llamada a la función de IAM al usuario que interactúa con la aplicación a través del MLflow SDK. MLflow APIs Para obtener más información, consulte Modifying a role permissions policy (console).

  Si utilizas un cuaderno de SageMaker Studio, actualiza el rol de servicio de tu perfil de usuario de Studio con estos permisos de IAM. Para actualizar el rol de servicio, dirígete a la consola de SageMaker AI y selecciona el dominio que estás usando. A continuación, en el dominio, seleccione el perfil de usuario que esté utilizando. Aparecerá el rol de servicio en la lista. Diríjase a la consola de IAM, busque el rol de servicio en Roles y actualice el rol con una política que

permita las acciones `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy`, `iam:AttachRolePolicy` y `iam:ListPolicies`.

Configura el AWS CLI modelo

Sigue estos pasos de la línea de comandos en una terminal AWS CLI para configurar Amazon SageMaker AI con MLflow.

1. Instale una versión actualizada de AWS CLI. Para obtener más información, consulte Install or update to the latest version of the AWS CLI en la Guía del usuario de AWS CLI .
2. Compruebe que AWS CLI está instalado mediante el siguiente comando:

   ```
   aws sagemaker help
   ```

   Pulse q para salir de la petición.

   Para obtener ayuda sobre la resolución de problemas, consulte Solución de problemas de configuración comunes.

Configure la MLflow infraestructura

En la siguiente sección, se muestra cómo configurar una MLflow aplicación junto con el bucket de Amazon S3 y el rol de IAM necesarios para la aplicación.

Creación de un bucket de S3

En el terminal, utilice los siguientes comandos para crear un bucket de Amazon S3 de uso general:

> **Important**
>
> Cuando proporciones el URI de Amazon S3 para tu almacén de artefactos, asegúrate de que el bucket de Amazon S3 esté en el Región de AWS mismo lugar que tu MLflow aplicación. No se admite el almacenamiento de artefactos entre regiones.

```
bucket_name=bucket-name
  region=valid-region

  aws s3api create-bucket \
```

```
    --bucket $bucket_name \
    --region $region \
    --create-bucket-configuration LocationConstraint=$region
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
{
      "Location": "/bucket-name"
  }
```

Configuración de políticas de confianza de IAM

Siga estos pasos para crear una política de confianza de IAM. Para obtener más información sobre los roles y las políticas de confianza, consulte Términos y conceptos de roles en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

1. En el terminal, use el siguiente comando para crear un archivo denominado `mlflow-trust-policy.json`.

```
cat <<EOF > /tmp/mlflow-trust-policy.json
  {
       "Version": "2012-10-17",
       "Statement": [
           {
               "Effect": "Allow",
               "Principal": {
                   "Service": [
                        "sagemaker.amazonaws.com"
                   ]
               },
               "Action": "sts:AssumeRole"
           }
       ]
   }
  EOF
```

2. En el terminal, use el siguiente comando para crear un archivo denominado `custom-policy.json`.

```
cat <<EOF > /tmp/custom-policy.json
  {
      "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:Put*",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
                "sagemaker:CreateModelPackage",
                "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
                "sagemaker:UpdateModelPackage",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
EOF
```

3. Utilice el archivo de política de confianza para crear un rol. A continuación, adjunte políticas de roles de IAM que le permitan acceder MLflow a Amazon S3 y SageMaker Model Registry desde su cuenta. MLflow debe tener acceso a Amazon S3 para el almacén de artefactos de su aplicación y al Registro de SageMaker modelos para el registro automático de modelos.

> **Note**
>
> Si está actualizando un rol existente, use el siguiente comando: `aws iam update-assume-role-policy --role-name` *`$role_name`* `--policy-document` *`file:///tmp/mlflow-trust-policy.json`*.

```
role_name=role-name

  aws iam  create-role \
    --role-name $role_name \
    --assume-role-policy-document file:///tmp/mlflow-trust-policy.json

  aws iam put-role-policy \
    --role-name $role_name \
    --policy-name custom-policy \
    --policy-document file:///tmp/custom-policy.json
```

```
 role_arn=$(aws iam get-role --role-name  $role_name --query 'Role.Arn' --output
text)
```

Crear aplicación MLflow

En su terminal, utilice la `create-mlflow-app` API para crear una aplicación en Región de AWS la que prefiera. Este paso suele tardar entre 2 y 3 minutos aproximadamente.

El siguiente comando crea una nueva aplicación con el registro automático de modelos activado. Para desactivar el registro automático de modelos, especifique `--no-automatic-model-registration`.

Tras crear la aplicación, puede iniciar la MLflow interfaz de usuario. Para obtener más información, consulte Inicio de la interfaz de usuario de MLflow mediante una URL prefirmada.

> **Note**
>
> Completar la creación de la aplicación puede tardar entre 2 y 3 minutos. Si la aplicación tarda más de 3 minutos en crearse, compruebe que dispone de los permisos de IAM necesarios. Cuando creas correctamente una aplicación, se inicia automáticamente.

De forma predeterminada, la aplicación que se crea es la versión más reciente y se actualizará automáticamente.

```
app_name=app-name
  region=valid-region
  version=valid-version


  aws sagemaker create-mlflow-app \
   --name $app_name \
   --artifact-store-uri s3://$bucket_name \
   --role-arn $role_arn \
   --automatic-model-registration \
   --region $region
```

El resultado debería ser similar al siguiente:

```
{
      "AppArn": "arn:aws:sagemaker:region:123456789012:mlflow-app/app-name"
  }
```

> **Important**
>
> Tome nota del ARN de la aplicación para su uso posterior. También necesitará el `$bucket_name` para llevar a cabo los pasos de limpieza.

MLflow Servidores de seguimiento

Un servidor MLflow de seguimiento es un servidor HTTP independiente que sirve a varios puntos finales de la API REST para rastrear las ejecuciones y los experimentos. Se necesita un servidor de seguimiento para empezar a rastrear tus experimentos de aprendizaje automático (ML) con SageMaker IA y. MLflow Puedes crear un servidor de seguimiento a través de la interfaz de usuario de Studio o a través de ella AWS CLI para personalizar la seguridad de forma más pormenorizada.

Debe tener configurados los permisos de IAM correctos para crear un servidor MLflow de seguimiento.

Temas

- Configure los permisos de IAM para MLflow
- Creación de un servidor de seguimiento con Studio
- Cree un servidor de seguimiento mediante el AWS CLI

Configure los permisos de IAM para MLflow

Debe configurar las funciones de servicio de IAM necesarias para empezar a utilizar MLflow Amazon SageMaker AI.

Si creas un nuevo dominio de Amazon SageMaker AI para acceder a tus experimentos en Studio, puedes configurar los permisos de IAM necesarios durante la configuración del dominio. Para obtener más información, consulte Configure los permisos MLflow de IAM al crear un dominio nuevo.

Para configurar los permisos mediante la consola de IAM, consulte Creación de los roles de servicio de IAM necesarios en la consola de IAM.

Debe configurar los controles de autorización para las acciones de `sagemaker-mlflow`. Si lo desea, puede definir controles de autorización más detallados para regular los permisos específicos de cada acción MLflow. Para obtener más información, consulte Creación de controles de autorización específicos de cada acción.

Configure los permisos MLflow de IAM al crear un dominio nuevo

Al configurar un nuevo dominio de Amazon SageMaker AI para su organización, puede configurar los permisos de IAM para su función de servicio de dominio a través de los ajustes Usuarios y Actividades de aprendizaje automático.

Para configurar los permisos de IAM para MLflow utilizarlos con SageMaker IA al configurar un nuevo dominio

1. Configure un dominio nuevo mediante la consola de SageMaker IA. En la página Configurar un dominio de SageMaker IA, selecciona Configurar para organizaciones. Para obtener más información, consulte Configuración personalizada mediante la consola.
2. Al configurar los usuarios y las actividades de aprendizaje automático, elige una de las siguientes actividades de aprendizaje automático para MLflow: uso MLflow, gestión de los servidores de MLflow seguimiento y acceso necesario a AWS los servicios para ellos MLflow. Para obtener más información sobre estas actividades, consulte las explicaciones que se incluyen a continuación de este procedimiento.
3. Complete la configuración y la creación del nuevo dominio.

Las siguientes actividades de aprendizaje MLflow automático están disponibles en Amazon SageMaker Role Manager:

- Uso MLflow: Esta actividad de aprendizaje automático otorga al rol de servicio de dominio permiso para llamar a MLflow REST APIs con el fin de gestionar los experimentos, las ejecuciones y los modelos MLflow.
- Administrar servidores MLflow de seguimiento: esta actividad de aprendizaje automático otorga al rol de servicio de dominio permiso para crear, actualizar, iniciar, detener y eliminar servidores de seguimiento.
- Acceso necesario a AWS los servicios para MLflow: esta actividad de aprendizaje automático proporciona los permisos de rol de servicio de dominio necesarios para acceder a Amazon S3 y al registro de modelos de SageMaker IA. Esto le permite utilizar el rol de servicio de dominio como rol de servicio de servidor de seguimiento.

Para obtener más información sobre las actividades de ML en el Administrador de roles, consulte Referencia de actividad de ML.

Creación de los roles de servicio de IAM necesarios en la consola de IAM

Si no creó ni actualizó su función de servicio de dominio, debe crear las siguientes funciones de servicio en la consola de IAM para crear y utilizar un servidor MLflow de seguimiento:

- Una función de servicio de IAM de servidor de seguimiento que el servidor de seguimiento puede utilizar para acceder a los recursos de IA SageMaker
- Una SageMaker función de servicio de IAM de SageMaker IA que la IA puede utilizar para crear y gestionar recursos MLflow

Políticas de IAM para el rol de servicio de IAM del servidor de seguimiento

El servidor de seguimiento utiliza la función de servicio IAM del servidor de seguimiento para acceder a los recursos que necesita, como Amazon S3 y SageMaker Model Registry.

Al crear el rol de servicio de IAM del servidor de seguimiento, utilice la siguiente política de confianza de IAM:

JSON

```
{
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
         {
             "Effect": "Allow",
             "Principal": {
                 "Service": [
                      "sagemaker.amazonaws.com"
                 ]
             },
             "Action": "sts:AssumeRole"
         }
     ]
 }
```

En la consola de IAM, añada la siguiente política de permisos al rol de servicio del servidor de seguimiento:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:Put*",
                "s3:List*",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
                "sagemaker:CreateModelPackage",
                "sagemaker:UpdateModelPackage",
                "sagemaker:DescribeModelPackageGroup"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Política de IAM para la función de servicio de SageMaker IA IAM

El cliente que accede al servidor de MLflow seguimiento utiliza el rol de servicio de SageMaker IA y necesita permisos para llamar MLflow a REST. APIs El rol de servicio de SageMaker IA también necesita permisos de SageMaker API para crear, ver, actualizar, iniciar, detener y eliminar servidores de rastreo.

Puede crear un nuevo rol o actualizar uno existente. El rol de servicio de SageMaker IA necesita la siguiente política:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-mlflow:*",
                "sagemaker:CreateMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:ListMlflowTrackingServers",
                "sagemaker:UpdateMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:DeleteMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:StartMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:StopMlflowTrackingServer",
                "sagemaker:CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Creación de controles de autorización específicos de cada acción

Debe configurar controles de autorización y`sagemaker-mlflow`, si lo desea, puede configurar controles de autorización específicos para cada acción a fin de regular MLflow los permisos más detallados que sus usuarios tienen en un servidor MLflow de seguimiento.

> **Note**
>
> En los siguientes pasos se supone que ya tiene disponible un ARN para un servidor MLflow de seguimiento. Para obtener más información sobre cómo crear un servidor de seguimiento, consulte Creación de un servidor de seguimiento con Studio o Cree un servidor de seguimiento mediante el AWS CLI.

El siguiente comando crea un archivo denominado `mlflow-policy.json` que proporciona a su servidor de seguimiento permisos de IAM para todas las acciones de SageMaker IA MLflow disponibles. También puede limitar los permisos que tiene un usuario. Para ello, seleccione las acciones específicas que desea que realice ese usuario. Para obtener una lista de las acciones disponibles, consulte Las acciones de IAM son compatibles con MLflow.

```
# Replace "Resource":"*" with "Resource":"TrackingServerArn"
# Replace "sagemaker-mlflow:*" with specific actions
```

```
printf '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker-mlflow:*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}' > mlflow-policy.json
```

Utilice el archivo `mlflow-policy.json` para crear una política de IAM mediante la AWS CLI.

```
aws iam create-policy \
  --policy-name MLflowPolicy \
  --policy-document file://mlflow-policy.json
```

Recupere el ID de la cuenta y asocie la política al rol de IAM.

```
# Get your account ID
aws sts get-caller-identity

# Attach the IAM policy using your exported role and account ID
aws iam attach-role-policy \
  --role-name $role_name \
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MLflowPolicy
```

Las acciones de IAM son compatibles con MLflow

Se admiten las siguientes MLflow acciones de SageMaker IA para el control del acceso a las autorizaciones:

- sagemaker-mlflow:AccessUI
- sagemaker-mlflow: CreateExperiment
- flujo sagemaker-ml: SearchExperiments
- flujo sagemaker-ml: GetExperiment
- flujo sagemaker-ml: GetExperimentByName
- flujo sagemaker-ml: DeleteExperiment
- flujo sagemaker-ml: RestoreExperiment

- flujo sagemaker-ml: UpdateExperiment
- flujo sagemaker-ml: CreateRun
- flujo sagemaker-ml: DeleteRun
- flujo sagemaker-ml: RestoreRun
- flujo sagemaker-ml: GetRun
- flujo sagemaker-ml: LogMetric
- flujo sagemaker-ml: LogBatch
- flujo sagemaker-ml: LogModel
- flujo sagemaker-ml: LogInputs
- flujo sagemaker-ml: SetExperimentTag
- flujo sagemaker-ml: SetTag
- flujo sagemaker-ml: DeleteTag
- flujo sagemaker-ml: LogParam
- flujo sagemaker-ml: GetMetricHistory
- flujo sagemaker-ml: SearchRuns
- flujo sagemaker-ml: ListArtifacts
- flujo sagemaker-ml: UpdateRun
- flujo sagemaker-ml: CreateRegisteredModel
- flujo sagemaker-ml: GetRegisteredModel
- flujo sagemaker-ml: RenameRegisteredModel
- flujo sagemaker-ml: UpdateRegisteredModel
- flujo sagemaker-ml: DeleteRegisteredModel
- flujo sagemaker-ml: GetLatestModelVersions
- flujo sagemaker-ml: CreateModelVersion
- flujo sagemaker-ml: GetModelVersion
- flujo sagemaker-ml: UpdateModelVersion
- flujo sagemaker-ml: DeleteModelVersion
- flujo sagemaker-ml: SearchModelVersions
- flujo sagemaker-ml: GetDownload URIFor ModelVersionArtifacts
- flujo sagemaker-ml: TransitionModelVersionStage

- flujo sagemaker-ml: SearchRegisteredModels
- flujo sagemaker-ml: SetRegisteredModelTag
- flujo sagemaker-ml: DeleteRegisteredModelTag
- flujo sagemaker-ml: DeleteModelVersionTag
- flujo sagemaker-ml: DeleteRegisteredModelAlias
- flujo sagemaker-ml: SetRegisteredModelAlias
- flujo sagemaker-ml: GetModelVersionByAlias
- flujo sagemaker-ml: FinalizeLoggedModel
- flujo sagemaker-ml: GetLoggedModel
- flujo sagemaker-ml: DeleteLoggedModel
- flujo sagemaker-ml: SearchLoggedModels
- flujo sagemaker-ml: SetLoggedModelTags
- flujo sagemaker-ml: DeleteLoggedModelTag
- flujo sagemaker-ml: ListLoggedModelArtifacts
- flujo sagemaker-ml: LogLoggedModelParams
- flujo sagemaker-ml: LogOutputs

Creación de un servidor de seguimiento con Studio

Puedes crear un servidor de seguimiento desde la MLflow interfaz de usuario de SageMaker Studio. Si has creado tu dominio de SageMaker Studio siguiendo el flujo de trabajo de configuración para organizaciones, el rol de servicio de tu dominio de SageMaker Studio tiene permisos suficientes para funcionar como el rol de servicio de SageMaker IA IAM y el rol de servicio de IAM del servidor de rastreo.

Crea un servidor de seguimiento desde la MLflow interfaz de usuario de SageMaker Studio siguiendo estos pasos:

1. Ve a Studio desde la consola de SageMaker IA. Asegúrese de utilizar la nueva experiencia de Studio y de haber realizado la actualización de Studio Classic. Para obtener más información, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Elige MLflowen el panel Aplicaciones de la interfaz de usuario de Studio.
3. (Opcional) Si aún no ha creado un servidor de seguimiento o si necesita crear uno nuevo, puede elegir Crear. A continuación, proporcione un nombre único de servidor de seguimiento y un URI

de S3 para el almacenamiento de artefactos y cree un servidor de seguimiento. También puede elegir Configurar para personalizar el servidor de seguimiento de forma más pormenorizada.

4. Seleccione Crear en el panel Servidores MLflow de seguimiento. El rol de servicio de IAM del dominio de Studio se utiliza como rol de servicio de IAM del servidor de seguimiento.
5. Proporcione un nombre único para el servidor de seguimiento y un URI de Amazon S3 para el almacén de artefactos del servidor de seguimiento. Su servidor de seguimiento y el bucket de Amazon S3 deben estar en el mismo Región de AWS.

> **Important**
>
> Cuando proporciones el URI de Amazon S3 para tu almacén de artefactos, asegúrate de que el bucket de Amazon S3 esté en el Región de AWS mismo lugar que tu servidor de rastreo. No se admite el almacenamiento de artefactos entre regiones.

6. (Opcional) Seleccione Configurar para cambiar los ajustes predeterminados, como, por ejemplo, el tamaño del servidor de seguimiento, las etiquetas y el rol de servicio de IAM.
7. Seleccione Crear.

> **Note**
>
> La creación del servidor de seguimiento puede tardar hasta 25 minutos en completarse. Si la creación del servidor de seguimiento tarda más de 25 minutos, compruebe que tenga los permisos necesarios de IAM. Para obtener más información sobre los permisos de IAM, consulte Configure los permisos de IAM para MLflow. Al crear correctamente un servidor de seguimiento, este se iniciará automáticamente.

8. Tras crear el servidor de seguimiento, puedes iniciar la MLflow interfaz de usuario. Para obtener más información, consulte Inicio de la interfaz de usuario de MLflow mediante una URL prefirmada.



Cree un servidor de seguimiento mediante el AWS CLI

Puede crear un servidor de seguimiento utilizando el AWS CLI para una personalización de seguridad más detallada.

Requisitos previos

Para crear un servidor de seguimiento mediante el AWS CLI, debe disponer de lo siguiente:

- Acceso a un terminal.Esto puede incluir IDE locales, una instancia de Amazon EC2 o. AWS CloudShell
- Acceso a un entorno de desarrollo. Esto puede incluir un entorno local IDEs o un entorno de Jupyter Notebook en Studio o Studio Classic.
- Una instalación configurada AWS CLI . Para obtener más información, consulte Configuración de AWS CLI.
- Un rol de IAM con los permisos adecuados. Los siguientes pasos requieren que el entorno tenga los permisos `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy`, `iam:AttachRolePolicy` y `iam:ListPolicies`. Estos permisos son necesarios para el rol que se utiliza para ejecutar los pasos de esta guía del usuario. Las instrucciones de esta guía crean una función de IAM que se utiliza como función de ejecución del servidor de MLflow seguimiento para que pueda acceder a los datos de sus buckets de Amazon S3. Además, se ha creado una política para conceder

permiso de llamada a la función de IAM al usuario que interactúa con el servidor de seguimiento a través del MLflow SDK. MLflow APIs Para obtener más información, consulte Modifying a role permissions policy (console).

Si utilizas un SageMaker Studio Notebook, actualiza el rol de servicio de tu perfil de usuario de Studio con estos permisos de IAM. Para actualizar el rol de servicio, dirígete a la consola de SageMaker AI y selecciona el dominio que estás usando. A continuación, en el dominio, seleccione el perfil de usuario que esté utilizando. Aparecerá el rol de servicio en la lista. Diríjase a la consola de IAM, busque el rol de servicio en Roles y actualice el rol con una política que permita las acciones `iam:CreateRole`, `iam:CreatePolicy`, `iam:AttachRolePolicy` y `iam:ListPolicies`.

Configura el AWS CLI modelo

Sigue estos pasos de la línea de comandos en una terminal AWS CLI para configurar Amazon SageMaker AI con MLflow.

1. Instale una versión actualizada de AWS CLI. Para obtener más información, consulte Install or update to the latest version of the AWS CLI en la Guía del usuario de AWS CLI .
2. Compruebe que AWS CLI está instalado mediante el siguiente comando:

   ```
   aws sagemaker help
   ```

   Pulse q para salir de la petición.

   Para obtener ayuda sobre la resolución de problemas, consulte Solución de problemas de configuración comunes.

Configure la MLflow infraestructura

En la siguiente sección, se muestra cómo configurar un servidor de MLflow seguimiento junto con el bucket de Amazon S3 y la función de IAM necesarios para el servidor de seguimiento.

Creación de un bucket de S3

En el terminal, utilice los siguientes comandos para crear un bucket de Amazon S3 de uso general:

> **Important**
>
> Cuando proporciones el URI de Amazon S3 para tu almacén de artefactos, asegúrate de que el bucket de Amazon S3 esté en el Región de AWS mismo lugar que tu servidor de rastreo. No se admite el almacenamiento de artefactos entre regiones.

```
bucket_name=bucket-name
region=valid-region

aws s3api create-bucket \
  --bucket $bucket_name \
  --region $region \
  --create-bucket-configuration LocationConstraint=$region
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
{
    "Location": "/bucket-name"
}
```

Configuración de políticas de confianza de IAM

Siga estos pasos para crear una política de confianza de IAM. Para obtener más información sobre los roles y las políticas de confianza, consulte Términos y conceptos de roles en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

1. En el terminal, use el siguiente comando para crear un archivo denominado `mlflow-trust-policy.json`.

```
cat <<EOF > /tmp/mlflow-trust-policy.json
{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
         {
             "Effect": "Allow",
             "Principal": {
                 "Service": [
                      "sagemaker.amazonaws.com"
                 ]
             },
```

```
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
EOF
```

2. En el terminal, use el siguiente comando para crear un archivo denominado `custom-policy.json`.

```
cat <<EOF > /tmp/custom-policy.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:Put*",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
                "sagemaker:CreateModelPackage",
                "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
                "sagemaker:UpdateModelPackage",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
EOF
```

3. Utilice el archivo de política de confianza para crear un rol. A continuación, adjunte políticas de roles de IAM que le permitan acceder MLflow a Amazon S3 y SageMaker Model Registry desde su cuenta. MLflow debe tener acceso a Amazon S3 para el almacén de artefactos de su servidor de rastreo y al Registro de SageMaker modelos para el registro automático de modelos.

> **Note**
>
> Si está actualizando un rol existente, use el siguiente comando: `aws iam update-assume-role-policy --role-name` *`$role_name`* `--policy-document` *`file:///tmp/mlflow-trust-policy.json`*.

```
role_name=role-name

aws iam  create-role \
  --role-name $role_name \
  --assume-role-policy-document file:///tmp/mlflow-trust-policy.json

aws iam put-role-policy \
  --role-name $role_name \
  --policy-name custom-policy \
  --policy-document file:///tmp/custom-policy.json

role_arn=$(aws iam get-role --role-name  $role_name --query 'Role.Arn' --output
 text)
```

Cree un servidor MLflow de seguimiento

En su terminal, utilice la `create-mlflow-tracking-server` API para crear un servidor de seguimiento en el Región de AWS que prefiera. Este paso puede tardar hasta 25 minutos en completarse.

Si lo desea, puede especificar el tamaño del servidor de seguimiento con el parámetro `--tracking-server-config`. Elija entre `"Small"`, `"Medium"` y `"Large"`. El tamaño de configuración predeterminado del servidor de MLflow seguimiento es`"Small"`. Puede elegir un tamaño en función del uso previsto del servidor de seguimiento, como, por ejemplo, el volumen de datos registrados, el número de usuarios y la frecuencia de uso. Para obtener más información, consulte MLflow Seguimiento del tamaño de los servidores.

El siguiente comando crea un nuevo servidor de seguimiento con el registro automático de modelos habilitado. Para desactivar el registro automático de modelos, especifique `--no-automatic-model-registration`.

Tras crear el servidor de seguimiento, puede iniciar la MLflow interfaz de usuario. Para obtener más información, consulte Inicio de la interfaz de usuario de MLflow mediante una URL prefirmada.

> **Note**
>
> La creación del servidor de seguimiento puede tardar hasta 25 minutos en completarse. Si la creación del servidor de seguimiento tarda más de 25 minutos, compruebe que tenga los

permisos necesarios de IAM. Para obtener más información sobre los permisos de IAM, consulte Configure los permisos de IAM para MLflow. Al crear correctamente un servidor de seguimiento, este se iniciará automáticamente.

Al crear un servidor de seguimiento, recomendamos especificar la versión más reciente. Para obtener más información sobre las versiones disponibles, consulte Versiones del servidor de seguimiento.

De forma predeterminada, el servidor de seguimiento que se crea es la versión más reciente. Sin embargo, te recomendamos que especifiques siempre la última versión de forma explícita, ya que la versión subyacente MLflow APIs puede cambiar.

```
ts_name=tracking-server-name
region=valid-region
version=valid-version


aws sagemaker create-mlflow-tracking-server \
 --tracking-server-name $ts_name \
 --artifact-store-uri s3://$bucket_name \
 --role-arn $role_arn \
 --automatic-model-registration \
 --region $region \
 --mlflow-version $version
```

El resultado debería ser similar al siguiente:

```
{
    "TrackingServerArn": "arn:aws:sagemaker:region:123456789012:mlflow-tracking-
server/tracking-server-name"
}
```

Important

Tome nota del ARN del servidor de seguimiento para usarlo más adelante. También necesitará el `$bucket_name` para llevar a cabo los pasos de limpieza.

Inicio de la interfaz de usuario de MLflow mediante una URL prefirmada

Puede acceder a la interfaz de usuario de MLflow para ver los experimentos mediante una URL prefirmada. Puede iniciar la interfaz de usuario de MLflow a través de Studio o mediante la AWS CLI en el terminal que prefiera.

Inicio de la interfaz de usuario de MLflow con Studio

Después de crear el servidor de seguimiento, puede iniciar la interfaz de usuario de MLflow directamente en Studio.

1. Vaya a Studio en la consola de SageMaker AI. Asegúrese de utilizar la nueva experiencia de Studio y de haber realizado la actualización de Studio Classic. Para obtener más información, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.
2. Elija MLflow en el panel Aplicaciones de la interfaz de usuario de Studio.
3. (Opcional) Si aún no ha creado un servidor de seguimiento o si necesita crear uno nuevo, puede elegir Crear. A continuación, proporcione un nombre único de servidor de seguimiento y un URI de S3 para el almacenamiento de artefactos y cree un servidor de seguimiento. También puede elegir Configurar para personalizar el servidor de seguimiento de forma más pormenorizada.
4. Busque el servidor de seguimiento que prefiera en el panel Servidores de seguimiento de MLflow. Si el servidor de seguimiento está Desactivado, inicie el servidor de seguimiento.
5. Elija el icono del menú vertical en la esquina derecha del panel del servidor de seguimiento. A continuación, elija Abrir MLflow. Se abrirá una URL prefirmada en una pestaña nueva en el navegador actual.



Inicio de la interfaz de usuario de MLflow mediante la AWS CLI

Puede acceder a la interfaz de usuario de MLflow para ver los experimentos mediante una URL prefirmada.

En el terminal, utilice la API `create-presigned-mlflow-tracking-server-url` para generar una URL prefirmada.

```
aws sagemaker create-presigned-mlflow-tracking-server-url \
  --tracking-server-name $ts_name \
  --session-expiration-duration-in-seconds 1800 \
  --expires-in-seconds 300 \
  --region $region
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
{
```

```
    "AuthorizedUrl": "https://unique-key.us-west-2.experiments.sagemaker.aws.a2z.com/
auth?authToken=example_token"
}
```

Copie la URL prefirmada completa en el navegador que prefiera. Puede usar una pestaña nueva o una ventana privada nueva. Pulse q para salir de la petición.

El parámetro `--session-expiration-duration-in-seconds` determina el tiempo durante el que la sesión de interfaz de usuario de MLflow permanecerá válida. El tiempo de duración de la sesión es el tiempo que se puede cargar la interfaz de usuario de MLflow en el navegador antes de crear una nueva URL prefirmada. La duración mínima de la sesión es de 30 minutos (1800 segundos) y la duración máxima de la sesión es de 12 horas (43 200 segundos). La duración predeterminada de una sesión es de 12 horas si no se especifica ninguna otra duración.

El `--expires-in-seconds parameter` determina el tiempo durante el que la URL prefirmada seguirá siendo válida. La duración mínima de caducidad de la URL es de 5 segundos y la máxima es de 5 minutos (300 segundos). La duración predeterminada de caducidad de la URL es de 300 segundos. La URL prefirmada puede utilizarse solo una vez.

La ventana debería parecerse a la siguiente.



Intégrelo MLflow con su entorno

En la siguiente página, se describe cómo empezar a utilizar el MLflow SDK y el AWS MLflow complemento en su entorno de desarrollo. Esto puede incluir un entorno local IDEs o un entorno de Jupyter Notebook en Studio o Studio Classic.

Amazon SageMaker AI utiliza un MLflow complemento para personalizar el comportamiento del cliente MLflow Python e integrar las AWS herramientas. El AWS MLflow complemento autentica las llamadas a la API realizadas MLflow con la versión 4 de AWS Signature. El AWS MLflow complemento le permite conectarse a su servidor MLflow de seguimiento mediante el ARN del

servidor de seguimiento. Para obtener más información sobre los complementos, consulte AWS MLflow complementos y MLflow complementos.

> **Important**
>
> Sus permisos de IAM de usuario en su entorno de desarrollo deben tener acceso a todas las acciones de MLflow API relevantes para ejecutar correctamente los ejemplos proporcionados. Para obtener más información, consulte Configure los permisos de IAM para MLflow.

Para obtener más información sobre el uso del MLflow SDK, consulte la API de Python en la MLflow documentación.

La instalación MLflow y el AWS MLflow complemento

En tu entorno de desarrollo, instala MLflow tanto el AWS MLflow plugin como el mismo.

```
pip install sagemaker-mlflow
```

Para garantizar la compatibilidad entre su MLflow cliente y el servidor de seguimiento, utilice la MLflow versión correspondiente en función de la versión de su servidor de seguimiento:

- Para el servidor de seguimiento 2.13.x, utilice `mlflow==2.13.2`
- Para el servidor de seguimiento 2.16.x, utilice `mlflow==2.16.2`
- Para el servidor de seguimiento 3.0.x, utilice `mlflow==3.0.0`

Para ver qué versiones de MLflow están disponibles para su uso con la SageMaker IA, consulteVersiones del servidor de seguimiento.

Conéctese a su servidor MLflow de seguimiento

Utilice `mlflow.set_tracking_uri` para conectarse al servidor de seguimiento desde el entorno de desarrollo mediante su ARN:

```
import mlflow

arn = "YOUR-TRACKING-SERVER-ARN"
```

```
mlflow.set_tracking_uri(arn)
```

Registra métricas, parámetros y MLflow modelos durante el entrenamiento

Tras conectarte a tu servidor de MLflow seguimiento, puedes usar el MLflow SDK para registrar métricas, parámetros y MLflow modelos.

Registro de métricas de entrenamiento

Úselo `mlflow.log_metric` dentro de una sesión MLflow de entrenamiento para realizar un seguimiento de las métricas. Para obtener más información sobre el registro de métricas y su uso MLflow, consulte`mlflow.log_metric`.

```
with mlflow.start_run():
    mlflow.log_metric("foo", 1)

print(mlflow.search_runs())
```

Este script debería crear una ejecución de experimento e imprimir una salida similar a la siguiente:

```
run_id experiment_id status artifact_uri ... tags.mlflow.source.name tags.mlflow.user
 tags.mlflow.source.type tags.mlflow.runName
0 607eb5c558c148dea176d8929bd44869 0 FINISHED s3://
dddd/0/607eb5c558c148dea176d8929bd44869/a... ... file.py user-id LOCAL experiment-code-
name
```

Dentro de la MLflow interfaz de usuario, este ejemplo debería tener un aspecto similar al siguiente:



Elija Nombre de ejecución para ver más detalles de la ejecución.



Registro de parámetros y modelos

> **Note**
>
> En el siguiente ejemplo es necesario que el entorno tenga permisos `s3:PutObject`. Este permiso debe estar asociado a la función de IAM que el usuario del MLflow SDK asume cuando inicia sesión o se federa en su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte User and role policy examples.

En el siguiente ejemplo, se muestra un flujo de trabajo de entrenamiento con un modelo básico SKLearn y se muestra cómo realizar un seguimiento de ese modelo en un MLflow experimento. En este ejemplo se registran los parámetros, las métricas y los artefactos del modelo.

```
import mlflow

from mlflow.models import infer_signature

import pandas as pd
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

# This is the ARN of the MLflow Tracking Server you created
mlflow.set_tracking_uri(your-tracking-server-arn)
mlflow.set_experiment("some-experiment")
```

```
# Load the Iris dataset
X, y = datasets.load_iris(return_X_y=True)

# Split the data into training and test sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
 random_state=42)

# Define the model hyperparameters
params = {"solver": "lbfgs", "max_iter": 1000, "multi_class": "auto", "random_state":
 8888}

# Train the model
lr = LogisticRegression(**params)
lr.fit(X_train, y_train)

# Predict on the test set
y_pred = lr.predict(X_test)

# Calculate accuracy as a target loss metric
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

# Start an MLflow run and log parameters, metrics, and model artifacts
with mlflow.start_run():
    # Log the hyperparameters
    mlflow.log_params(params)

    # Log the loss metric
    mlflow.log_metric("accuracy", accuracy)

    # Set a tag that we can use to remind ourselves what this run was for
    mlflow.set_tag("Training Info", "Basic LR model for iris data")

    # Infer the model signature
    signature = infer_signature(X_train, lr.predict(X_train))

    # Log the model
    model_info = mlflow.sklearn.log_model(
        sk_model=lr,
        name="iris_model", # Changed from artifact_path to name for MLflow 3.0
        signature=signature,
        input_example=X_train,
        registered_model_name="tracking-quickstart",
```

```
)
```

En la MLflow interfaz de usuario, elige el nombre del experimento en el panel de navegación izquierdo para explorar todas las ejecuciones asociadas. Elija Nombre de ejecución para ver más información sobre cada ejecución. En este ejemplo, la página de ejecución del experimento debería tener un aspecto similar al siguiente.



En este ejemplo se registra el modelo de regresión logística. En la MLflow interfaz de usuario, también deberías ver los artefactos del modelo registrados.



Registre automáticamente los modelos de SageMaker IA con SageMaker Model Registry

Puede registrar MLflow modelos y registrarlos automáticamente en SageMaker Model Registry mediante el SDK de Python o directamente a través de la MLflow interfaz de usuario.

> **Note**
>
> No utilice espacios en el nombre de un modelo. Si bien MLflow admite nombres de modelos con espacios, SageMaker AI Model Package no lo hace. Se produce un error en el proceso de registro automático si se utilizan espacios en el nombre del modelo.

Registre modelos con el SDK de SageMaker Python

Úselo `create_registered_model` en su MLflow cliente para crear automáticamente un grupo de paquetes de modelos en SageMaker IA que corresponda a un MLflow modelo existente de su elección.

```
import mlflow
from mlflow import MlflowClient

mlflow.set_tracking_uri(arn)

client = MlflowClient()

mlflow_model_name = 'AutoRegisteredModel'
client.create_registered_model(mlflow_model_name, tags={"key1": "value1"})
```

Se utiliza `mlflow.register_model()` para registrar automáticamente un modelo en el Registro de SageMaker Modelos durante el entrenamiento con el modelo. Al registrar el MLflow modelo, se crean en SageMaker AI el grupo de paquetes de modelos y la versión del paquete de modelos correspondientes.

```
import mlflow.sklearn
from mlflow.models import infer_signature
from sklearn.datasets import make_regression
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

mlflow.set_tracking_uri(arn)
params = {"n_estimators": 3, "random_state": 42}
X, y = make_regression(n_features=4, n_informative=2, random_state=0, shuffle=False)

# Log MLflow entities
with mlflow.start_run() as run:
    rfr = RandomForestRegressor(**params).fit(X, y)
    signature = infer_signature(X, rfr.predict(X))
    mlflow.log_params(params)
    mlflow.sklearn.log_model(rfr, artifact_path="sklearn-model", signature=signature)

model_uri = f"runs:/{run.info.run_id}/sklearn-model"
mv = mlflow.register_model(model_uri, "RandomForestRegressionModel")

print(f"Name: {mv.name}")
print(f"Version: {mv.version}")
```

Registre los modelos mediante la MLflow interfaz de usuario

También puede registrar un modelo en el registro de SageMaker modelos directamente en la MLflow interfaz de usuario. En el menú Modelos de la MLflow interfaz de usuario, seleccione Crear modelo. Todos los modelos recién creados de esta manera se añaden al registro de SageMaker modelos.



Tras registrar un modelo durante el seguimiento del experimento, navegue hasta la página de ejecución de la MLflow interfaz de usuario. Seleccione el panel Artefactos y elija Registrar modelo en la esquina superior derecha para registrar la versión del modelo tanto en el Registro de modelos como MLflow en el Registro de SageMaker modelos.



Visualización de los modelos registrados en Studio

En la página de inicio de SageMaker Studio, selecciona Modelos en el panel de navegación izquierdo para ver los modelos registrados. Para obtener más información sobre cómo empezar a usar Studio, consulte Launch Amazon SageMaker Studio.



Implemente MLflow modelos con `ModelBuilder`

Puede implementar MLflow modelos en un punto final de SageMaker IA mediante Amazon SageMaker AI Model Builder. Para obtener más información sobre Amazon SageMaker AI Model Builder, consulte Crear un modelo en Amazon SageMaker AI con ModelBuilder.

`ModelBuilder` es una clase de Python que toma un modelo de marco o una especificación de inferencia especificada por el usuario y los convierte en un modelo implementable. Para obtener más información sobre la `ModelBuilder` clase, consulte ModelBuilder.

Para implementar su MLflow modelo mediante`ModelBuilder`, proporcione una ruta a sus MLflow artefactos en el `model_metadata["MLFLOW_MODEL_PATH"]` atributo. Siga leyendo para obtener más información sobre los formatos válidos de entrada de ruta de modelos:

> **Note**
>
> Si proporciona la ruta del artefacto del modelo en forma de ID de MLflow ejecución o ruta de registro del MLflow modelo, también debe especificar el ARN del servidor de seguimiento mediante `model_metadata["MLFLOW_TRACKING_ARN"]` el atributo.

- Rutas de modelos que requieren un ARN en los `model_metadata`
- Rutas de modelos que no requieren un ARN en los `model_metadata`

Rutas de modelos que requieren un ARN en los **`model_metadata`**

Las siguientes rutas de modelo requieren que especifique un ARN en el campo `model_metadata` para su implementación:

- MLflow ID de ejecución: *`runs:/aloy-run-id/run-relative/path/to/model`*
- MLflow ruta de registro del modelo: *`models:/model-name/model-version`*

Rutas de modelos que no requieren un ARN en los **`model_metadata`**

Las siguientes rutas de modelo requieren que especifique un ARN en el campo `model_metadata` para su implementación:

- Ruta del modelo local: */Users/me/path/to/local/model*
- Ruta del modelo de Amazon S3: *s3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/model*
- ARN del paquete de modelos: *arn:aws:sagemaker:region:account-id:mlflow-tracking-server/tracking-server-name*

Para obtener más información sobre cómo funciona la implementación de MLflow modelos con Amazon SageMaker AI, consulte Implementación de MLflow modelos en Amazon SageMaker AI en la MLflow documentación.

Si utiliza una ruta de Amazon S3, puede encontrar la ruta del modelo registrado con los siguientes comandos:

```
registered_model = client.get_registered_model(name='AutoRegisteredModel')
```

```
source_path = registered_model.latest_versions[0].source
```

En el siguiente ejemplo, se ofrece información general sobre cómo implementar un MLflow modelo `ModelBuilder` y una ruta de registro del MLflow modelo. Como este ejemplo proporciona la ruta del artefacto del modelo en forma de una ruta de registro del MLflow modelo, la llamada a también `ModelBuilder` debe especificar un ARN del servidor de seguimiento a través `model_metadata["MLFLOW_TRACKING_ARN"]` del atributo.

> **Important**
>
> Debe usar la versión 2.224.0 o posterior del SDK de SageMaker Python para poder usarlo. `ModelBuilder`

> **Note**
>
> Utilice el siguiente código de ejemplo como referencia. Para end-to-end ver ejemplos que muestran cómo implementar MLflow modelos registrados, consulte. Tutoriales de MLflow con cuadernos de Jupyter de ejemplo

```
from sagemaker.serve import ModelBuilder
from sagemaker.serve.mode.function_pointers import Mode
from sagemaker.serve import SchemaBuilder

my_schema = SchemaBuilder(
    sample_input=sample_input,
    sample_output=sample_output
)

model_builder = ModelBuilder(
    mode=Mode.SAGEMAKER_ENDPOINT,
    schema_builder=my_schema,
    role_arn="Your-service-role-ARN",
    model_metadata={
        # both model path and tracking server ARN are required if you use an mlflow run
 ID or mlflow model registry path as input
        "MLFLOW_MODEL_PATH": "models:/sklearn-model/1"
        "MLFLOW_TRACKING_ARN": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:mlflow-tracking-
server/tracking-server-name"
```

```
    }
)
model = model_builder.build()
predictor = model.deploy( initial_instance_count=1, instance_type="ml.c6i.xlarge" )
```

Para mantener el seguimiento del linaje de MLflow los modelos implementados`ModelBuilder`, debe tener los siguientes permisos de IAM:

- `sagemaker:CreateArtifact`
- `sagemaker:ListArtifacts`
- `sagemaker:AddAssociation`
- `sagemaker:DescribeMLflowTrackingServer`

> **Important**
>
> El seguimiento del linaje es opcional. La implementación se realiza correctamente sin los permisos relacionados con el seguimiento del linaje. Si no tiene los permisos configurados, aparecerá un error en los permisos de seguimiento del linaje al llamar a `model.deploy()`. Sin embargo, la implementación del punto de conexión aún se realiza correctamente, y puede interactuar directamente con el punto de conexión del modelo. Si se configuran los permisos anteriores, se creará la información de seguimiento del linaje, que se almacenará automáticamente.

Para obtener más información y end-to-end ejemplos, consulte. Tutoriales de MLflow con cuadernos de Jupyter de ejemplo

Tutoriales de MLflow con cuadernos de Jupyter de ejemplo

En los siguientes tutoriales se muestra cómo integrar los experimentos de MLflow en los flujos de trabajo de entrenamiento. Para limpiar los recursos creados por un tutorial sobre cuadernos, consulte Limpie MLflow los recursos.

Puede ejecutar cuadernos de ejemplo de SageMaker AI utilizando JupyterLab en Studio. Para obtener más información sobre JupyterLab, consulte JupyterLab guía del usuario.

Explore los siguientes cuadernos de ejemplo:

- SageMaker Training with MLflow: entrene y registre un modelo Scikit-Learn con SageMaker AI en el modo de script. Aprenda a integrar los experimentos de MLflow en el script de entrenamiento. Para obtener más información sobre el entrenamiento de modelos, consulte Train a Model with Amazon SageMaker AI.
- SageMaker AI HPO with MLflow: aprenda a realizar un seguimiento del experimento de ML en MLflow con el Ajuste automático de modelos (AMT) de Amazon SageMaker AI y el SDK de Python de SageMaker AI. Cada iteración de entrenamiento se registra como una ejecución dentro del mismo experimento. Para obtener más información sobre la optimización de hiperparámetros (HPO), consulte Perform Automatic Model Tuning with Amazon SageMaker AI.
- SageMaker Pipelines with MLflow: utilice Canalizaciones de Amazon SageMaker y MLflow para entrenar, evaluar y registrar un modelo. Este cuaderno utiliza el decorador `@step` para crear una canalización de SageMaker AI. Para obtener más información sobre las canalizaciones y el decorador `@step`, consulte Creación de una canalización con funciones decoradas con `@step`.
- Deploy an MLflow Model to SageMaker AI: entrene un modelo de árbol de decisiones mediante SciKit-Learn. A continuación, utilice `ModelBuilder` de Amazon SageMaker AI para implementar el modelo en un punto de conexión de SageMaker y ejecutar la inferencia con el modelo implementado. Para obtener más información acerca de `ModelBuilder`, consulte Implemente MLflow modelos con `ModelBuilder`.

Solución de problemas de configuración comunes

Explore los problemas más comunes de solución de problemas.

No se ha podido encontrar el ejecutable denominado groff

Al utilizar la AWS CLI, es posible que aparezca el siguiente error: `Could not find executable named 'groff'`.

Si utiliza un Mac, puede resolver este problema con el siguiente comando:

```
brew install groff
```

En un equipo con Linux, utilice los siguientes comandos:

```
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install groff -y
```

No se ha encontrado el comando: jq

Al crear el archivo JSON de política de permisos de AuthZ, es posible que aparezca el siguiente error: `jq: command not found`.

Si utiliza un Mac, puede resolver este problema con el siguiente comando:

```
brew install jq
```

En un equipo con Linux, utilice los siguientes comandos:

```
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install jq -y
```

Velocidad de instalación del complemento MLflow de AWS

La instalación del complemento MLflow de AWS puede tardar varios minutos cuando se utiliza un entorno de Python en Mac.

UnsupportedModelRegistryStoreURIException

Si aparece `UnsupportedModelRegistryStoreURIException`, haga lo siguiente:

1. Reinicie el kernel del cuaderno de Jupyter.
2. Vuelva a instalar el complemento MLflow de AWS:

   ```
   !pip install --force-reinstall sagemaker-mlflow
   ```

Limpie MLflow los recursos

Recomendamos eliminar los recursos cuando ya no los necesite. Puede eliminar los servidores de seguimiento a través de Amazon SageMaker Studio o mediante AWS CLI. Puede eliminar recursos adicionales, como los buckets de Amazon S3, las funciones de IAM y las políticas de IAM, mediante la consola AWS CLI o directamente en ella. AWS

> **Important**
>
> No elimine el rol de IAM que ha utilizado para la creación hasta que haya eliminado el propio servidor de seguimiento. De lo contrario, ya no podrá acceder al servidor de seguimiento.

Detención de servidores de seguimiento

Recomendamos detener el servidor de seguimiento cuando ya no esté en uso. Puede detener un servidor de seguimiento en Studio o mediante el. AWS CLI

Detención de un servidor de seguimiento mediante Studio

Para detener un servidor de seguimiento en Studio:

1. Vaya a Studio.
2. Elija MLflowen el panel Aplicaciones de la interfaz de usuario de Studio.
3. Busque el servidor de seguimiento que prefiera en el panel Servidores MLflow de seguimiento. Elija el icono de Detener en la esquina derecha del panel del servidor de seguimiento.

> **Note**
>
> Si el servidor de seguimiento está Desactivado, aparecerá el icono de Iniciar. Si el servidor de seguimiento está Activado, aparecerá el icono de Detener.

Detenga un servidor de rastreo mediante el AWS CLI

Para detener el servidor de rastreo mediante el AWS CLI, utilice el siguiente comando:

```
aws sagemaker stop-mlflow-tracking-server \
  --tracking-server-name $ts_name \
  --region $region
```

Para iniciar el servidor de rastreo mediante el AWS CLI, utilice el siguiente comando:

> **Note**
>
> El servidor de seguimiento puede tardar hasta 25 minutos en iniciarse.

```
aws sagemaker start-mlflow-tracking-server \
  --tracking-server-name $ts_name \
  --region $region
```

Eliminación de servidores de seguimiento

Puede eliminar por completo un servidor de seguimiento en Studio o mediante la AWS CLI.

Eliminación de un servidor de seguimiento mediante Studio

Para eliminar un servidor de seguimiento en Studio:

1. Vaya a Studio.
2. Elija MLflowen el panel Aplicaciones de la interfaz de usuario de Studio.
3. Busque el servidor de seguimiento que prefiera en el panel Servidores MLflow de seguimiento. Elija el icono del menú vertical en la esquina derecha del panel del servidor de seguimiento. A continuación, elija Eliminar.
4. Elija Eliminar para confirmar la eliminación.



Elimine un servidor de seguimiento mediante el AWS CLI

Utilice la API `DeleteMLflowTrackingServer` para eliminar cualquier servidor de seguimiento que haya creado. Esto puede tardar cierto tiempo en completarse.

```
aws sagemaker delete-mlflow-tracking-server \
  --tracking-server-name $ts_name \
  --region $region
```

Para ver el estado del servidor de seguimiento, utilice la API `DescribeMLflowTrackingServer` y compruebe el valor de `TrackingServerStatus`.

```
aws sagemaker describe-mlflow-tracking-server \
  --tracking-server-name $ts_name \
  --region $region
```

Eliminación de buckets de Amazon S3

Elimine cualquier bucket de Amazon S3 utilizado como almacén de artefactos para el servidor de seguimiento mediante los siguientes comandos:

```
aws s3 rm s3://$bucket_name --recursive
aws s3 rb s3://$bucket_name
```

También puede eliminar un bucket de Amazon S3 asociado a su servidor de seguimiento directamente en la AWS consola. Para obtener más información, consulte Eliminar un bucket en la Guía del usuario de Amazon S3.

Eliminación de modelos registrados

Puede eliminar cualquier grupo de modelos y versiones de modelos con los que se haya creado MLflow directamente en Studio. Para obtener más información, consulte Delete a Model Group y Delete a Model Version.

Eliminación de experimentos o ejecuciones

Puedes usar el MLflow SDK para eliminar experimentos o ejecuciones.

- mlflow.delete_experiment
- mlflow.delete_run

Amazon SageMaker Experiments en Studio Classic

> **Important**
>
> El seguimiento de SageMaker experimentos mediante el SDK de Experiments Python solo está disponible en Studio Classic. Recomendamos usar la nueva experiencia de Studio y crear experimentos con las últimas integraciones de SageMaker IA con MLflow. No hay ninguna integración de MLflow interfaz de usuario con Studio Classic. Si desea utilizarla MLflow con Studio, debe iniciar la MLflow interfaz de usuario mediante AWS CLI. Para obtener más información, consulte Inicio de la interfaz de usuario de MLflow mediante la AWS CLI.

Amazon SageMaker Experiments Classic es una función de Amazon SageMaker AI que le permite crear, gestionar, analizar y comparar sus experimentos de aprendizaje automático en Studio Classic. Utilice SageMaker Experiments para ver, gestionar, analizar y comparar tanto los experimentos personalizados que cree mediante programación como los que se crean automáticamente a partir de trabajos de SageMaker IA.

Experimentos Classic realiza un seguimiento automático de las entradas, parámetros, configuraciones y resultados de las iteraciones como ejecuciones. Puedes asignar, agrupar y organizar estas ejecuciones en experimentos. SageMaker Experiments está integrado con Amazon SageMaker Studio Classic y proporciona una interfaz visual para explorar los experimentos activos y anteriores, comparar las ejecuciones en función de las principales métricas de rendimiento e identificar los modelos con mejor rendimiento. SageMaker Experiments hace un seguimiento de todos los pasos y elementos necesarios para crear un modelo, y puede revisar rápidamente los orígenes de un modelo cuando esté solucionando problemas en la producción o auditando sus modelos para comprobar su conformidad.

Migre de Experiments Classic a Amazon SageMaker AI con MLflow

Los experimentos anteriores creados con Experimentos Classic todavía están disponibles para su visualización en Studio Classic. Si quieres mantener y usar el código de los experimentos anteriores MLflow, debes actualizar el código de entrenamiento para usar el MLflow SDK y volver a ejecutar los experimentos de entrenamiento. Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar el MLflow SDK y el AWS MLflow complemento, consulteIntégrelo MLflow con su entorno.

Cuadernos de ejemplo para Experimentos Classic

En los siguientes cuadernos de ejemplo se muestran cómo realizar un seguimiento de las ejecuciones de varios experimentos de entrenamiento de modelos. Puede ver los experimentos resultantes en Studio Classic después de ejecutar los cuadernos. Para ver un tutorial en el que se muestran características adicionales de Studio Classic, consulte Visita clásica a Amazon SageMaker Studio.

Realice un seguimiento de los experimentos en un entorno de cuaderno

Para obtener más información sobre el seguimiento de los experimentos en un entorno de cuadernos, consulte los siguientes cuadernos de ejemplo:

- Realizar un seguimiento de un experimento mientras forma un modelo de Keras a nivel local
- Realizar un seguimiento de un experimento mientras forma un modelo de Pytorch localmente o en su cuaderno

Realiza un seguimiento del sesgo y la explicabilidad de tus experimentos con Clarify SageMaker

Para obtener una step-by-step guía sobre el seguimiento de los sesgos y la explicabilidad de sus experimentos, consulte el siguiente cuaderno de ejemplo:

- Imparcialidad y explicabilidad con Clarify SageMaker

Realice un seguimiento de los experimentos para los trabajos SageMaker de formación mediante el modo script

Para obtener más información sobre el seguimiento de los experimentos para los trabajos de SageMaker formación, consulte los siguientes cuadernos de ejemplo:

- Realice un experimento de SageMaker IA con Pytorch Distributed Data Parallel (MNIST, clasificación de dígitos manuscritos)
- Realiza un seguimiento de un experimento mientras entrenas un modelo de Pytorch con un SageMaker Training Job
- Entrene a un TensorFlow modelo con un trabajo de SageMaker formación y realice un seguimiento del mismo mediante experimentos SageMaker

Ver experimentos y ejecuciones

Amazon SageMaker Studio Classic proporciona un navegador de experimentos que puede utilizar para ver listas de experimentos y ejecuciones. Puede elegir una de estas entidades para ver información detallada sobre la entidad o elegir varias entidades para compararlas. Puede filtrar la lista de experimentos por nombre, tipo y etiquetas de la entidad.

Ver experimentos y ejecuciones

1. Para ver el experimento en Studio Classic, en la barra lateral de la izquierda, seleccione Experimentos.

   Seleccione el nombre del experimento para ver todas las ejecuciones asociadas. Puede buscar experimentos escribiéndolos directamente en la barra de Búsqueda o filtrando por tipo de experimento. También puede elegir qué columnas quiere mostrar en su lista de experimentos o ejecuciones.

Es posible que la lista tarde un momento en actualizarse y mostrar un experimento nuevo o una ejecución de experimentos nuevos. Puede hacer clic en Actualizar para actualizar la página. Su lista de experimentos debe tener un aspecto similar a este:



2. En la lista de experimentos, haga doble clic en un experimento para mostrar una lista de ejecuciones del experimento.

> **Note**
>
> De forma predeterminada, las ejecuciones de experimentos que se crean automáticamente mediante tareas y contenedores de SageMaker IA están visibles en la interfaz de usuario clásica de Experiments Studio. Para ocultar las carreras creadas por trabajos de SageMaker IA para un experimento determinado, selecciona el icono de configuración ( ) y activa Mostrar trabajos.



3. Haga doble clic en una ejecución para mostrar información sobre una ejecución específica.

   En el panel de Información general, elija cualquiera de los siguientes encabezados para ver la información disponible sobre cada ejecución:

   - Métricas: métricas que se registran durante una ejecución.
   - Gráficos: cree sus propios gráficos para comparar ejecuciones.
   - Artefactos de salida: todos los artefactos resultantes de la ejecución del experimento y las ubicaciones de los artefactos en Amazon S3.
   - Informes de sesgo: informes de sesgo generados con Clarify con anterioridad o posterioridad al entrenamiento.
   - Explicabilidad: informes de explicabilidad generados con Clarify.
   - Depuraciones: una lista de reglas del depurador y de problemas encontrados.

Ajuste automático de modelos con IA SageMaker

El ajuste automático de modelos (AMT) de Amazon SageMaker AI encuentra la mejor versión de un modelo al ejecutar muchos trabajos de entrenamiento en su conjunto de datos. El ajuste automático

de modelos (AMT) de Amazon SageMaker AI también se conoce como ajuste de hiperparámetros. Para ello, AMT utiliza el algoritmo y los rangos de hiperparámetros que especifique. A continuación, elige los valores de hiperparámetros que dan lugar a un modelo con el mejor rendimiento medido por una métrica de su elección.

Por ejemplo, ejecutamos un problema de clasificación binaria en un conjunto de datos de marketing. Su objetivo es maximizar la métrica área bajo la curva (AUC) del algoritmo formando un modelo XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI. Desea encontrar los valores de los hiperparámetros `eta`, `alpha`, `min_child_weight` y `max_depth` que servirán para formar el mejor modelo. Especifique un rango de valores para estos hiperparámetros. Luego, el ajuste de hiperparámetros mediante SageMaker IA busca dentro de los rangos para encontrar una combinación que genere un trabajo de entrenamiento que cree un modelo con el AUC más alto. Para ahorrar recursos o cumplir una expectativa de calidad específica del modelo, establezca los criterios de finalización para detener el ajuste una vez que se hayan cumplido.

Puedes usar SageMaker AI AMT con algoritmos integrados, algoritmos personalizados o contenedores de SageMaker IA prediseñados para marcos de aprendizaje automático.

SageMaker AI AMT puede utilizar una instancia de Amazon EC2 Spot para optimizar los costes al ejecutar tareas de formación. Para obtener más información, consulte Entrenamiento de spot administrado en Amazon SageMaker AI.

Antes de comenzar a utilizar el ajuste de hiperparámetros, debe tener un problema de machine learning bien definido que incluya los siguientes elementos:

- Un conjunto de datos
- La comprensión del tipo de algoritmo que necesita formar
- Una comprensión clara de cómo medir el éxito

Prepare su conjunto de datos y su algoritmo para que funcionen en la SageMaker IA y ejecuten satisfactoriamente un trabajo de formación al menos una vez. Para obtener información acerca de cómo configurar y ejecutar un trabajo de entrenamiento, consulte Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI.

Temas

- Comprenda las estrategias de ajuste de hiperparámetros disponibles en Amazon AI SageMaker
- Defina las métricas y las variables de entorno
- Definición de intervalos de hiperparámetros

- Realizar un seguimiento y establecer criterios de finalización de su trabajo de ajuste
- Ajuste varios algoritmos con Optimización de hiperparámetros para encontrar el mejor modelo
- Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros
- Detener trabajos de entrenamiento pronto
- Ejecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente
- Límites de recursos para el ajuste de modelo automático
- Prácticas recomendadas para el ajuste de hiperparámetros

Comprenda las estrategias de ajuste de hiperparámetros disponibles en Amazon AI SageMaker

Cuando se crean sistemas de machine learning complejos como redes neuronales de aprendizaje profundo, es poco práctico explorar todas las combinaciones posibles. El ajuste de los hiperparámetros puede acelerar su productividad al probar muchas variaciones de un modelo. Busca automáticamente el mejor modelo, centrándose en las combinaciones más prometedoras de valores de hiperparámetros dentro de los rangos que especifique. Para obtener buenos resultados, es preciso elegir los intervalos de exploración adecuados. En esta página se ofrece una breve explicación de las diferentes estrategias de ajuste de hiperparámetros que puede utilizar con Amazon SageMaker AI.

Utilice la guía de referencia de la API para comprender cómo interactuar con el ajuste de hiperparámetros. Puede utilizar las estrategias de ajuste descritas en esta página con las teclas HyperParameterTuningJobConfigy HyperbandStrategyConfig APIs.

> **Note**
>
> Dado que el algoritmo es estocástico, es posible que el modelo de ajuste de hiperparámetros no consiga converger en la mejor respuesta. Esto puede ocurrir incluso si la mejor combinación posible de valores se encuentra dentro de los rangos que elija.

Búsqueda en cuadrícula

Al utilizar la búsqueda en cuadrículas, el ajuste de hiperparámetros elige combinaciones de valores del rango de valores categóricos que se especifican al crear el trabajo. Cuando se utiliza la estrategia

de búsqueda en cuadrículas, solo se admiten parámetros categóricos. No es necesario especificar `MaxNumberOfTrainingJobs`. El número de trabajos de entrenamiento creados por el trabajo de ajuste se calcula automáticamente para ser el número total de combinaciones categóricas distintas posibles. Si se especifica, el valor de `MaxNumberOfTrainingJobs` debe ser igual al número total de combinaciones categóricas distintas posibles.

Búsqueda aleatoria

En una búsqueda aleatoria, el ajuste de hiperparámetros elige una combinación aleatoria de valores de hiperparámetros dentro de los rangos que especifique para cada trabajo de entrenamiento que se inicie. La elección de valores de hiperparámetros no depende de los resultados de los trabajos de entrenamiento anteriores. Como resultado, puede ejecutar el número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos sin cambiar el rendimiento del ajuste.

Para ver un ejemplo de cuaderno que utiliza la búsqueda aleatoria, consulte la búsqueda aleatoria y el escalado de hiperparámetros con SageMaker XGBoost un cuaderno de ajuste automático de modelos.

Optimización bayesiana

La optimización bayesiana trata el ajuste de hiperparámetros como un problema de regresión. Dado un conjunto de características de entrada (los hiperparámetros), el ajuste de hiperparámetros optimiza un modelo para la métrica que elija. Para solucionar un problema de regresión, el ajuste de hiperparámetros hace suposiciones sobre qué combinaciones de hiperparámetros tendrán probablemente los mejores resultados. A continuación, ejecuta trabajos de entrenamiento para comprobar estos valores. Después de probar el primer conjunto de valores de hiperparámetros, el ajuste de hiperparámetros utiliza la regresión para elegir el siguiente conjunto de valores de hiperparámetros que va a probar.

El ajuste de hiperparámetros utiliza una implementación de Amazon SageMaker AI de optimización bayesiana.

Cuando elige los mejores hiperparámetros para el siguiente trabajo de entrenamiento, el ajuste de hiperparámetros tiene en cuenta todo lo que conoce del problema hasta el momento. A veces elige una combinación de valores de hiperparámetro próxima a la combinación resultante en el mejor trabajo de entrenamiento anterior para mejorar el rendimiento de forma incremental. De esta forma, el ajuste de hiperparámetros puede utilizar los mejores resultados conocidos. Otras veces, elige un conjunto de valores de hiperparámetro muy diferentes de los que ya ha probado. Esto le permite explorar el rango de valores de hiperparámetro para intentar encontrar nuevos ámbitos que no están

bien comprendidos. Este equilibrio entre exploración y explotación es habitual en muchos problemas de machine learning.

Para obtener más información sobre la optimización bayesiana, consulte lo siguiente:

Temas básicos sobre optimización bayesiana

- A Tutorial on Bayesian Optimization of Expensive Cost Functions, with Application to Active User Modeling and Hierarchical Reinforcement Learning
- Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms
- Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization

Agilización de la optimización bayesiana

- Google Vizier: A Service for Black-Box Optimization
- Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks
- Speeding up automatic hyperparameter optimization of deep neural networks by extrapolation of learning curves

Modelado avanzado y transferencia de aprendizaje

- Scalable Hyperparameter Transfer Learning
- Bayesian Optimization with Tree-structured Dependencies
- Bayesian Optimization with Robust Bayesian Neural Networks
- Scalable Bayesian Optimization Using Deep Neural Networks
- Input Warping for Bayesian Optimization of Non-stationary Functions

Hyperband

Hyperband es una estrategia de ajuste basada en multifidelidad que reasigna recursos de forma dinámica. Hyperband utiliza los resultados intermedios y finales de los trabajos de entrenamiento para reasignar épocas a configuraciones de hiperparámetros bien utilizadas y detiene automáticamente las que tienen un rendimiento inferior. También se adapta sin problemas para utilizar muchos trabajos de entrenamiento en paralelo. Estas funciones pueden acelerar considerablemente el ajuste de hiperparámetros en comparación con las estrategias de búsqueda aleatoria y optimización bayesiana.

Hyperband solo debe usarse para ajustar algoritmos iterativos que publican resultados en diferentes niveles de recursos. Por ejemplo, Hyperband se puede utilizar para ajustar una red neuronal para la clasificación de imágenes, que publica métricas de precisión después de cada época.

Para obtener más información acerca de las prácticas recomendadas de Hyperband, consulte los siguientes enlaces:

- Hyperband: A Novel Bandit-Based Approach to Hyperparameter Optimization
- Ajuste masivo de hiperparámetros en paralelo
- BOHB: optimización de hiperparámetros sólida y eficiente a escala
- Búsqueda asíncrona de hiperparámetros y arquitecturas neuronales basada en modelos

Hyperband con parada temprana

Los trabajos de entrenamiento pueden detenerse antes de tiempo cuando es poco probable que mejoren la métrica objetiva del trabajo de ajuste de hiperparámetros. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de procesamiento y evitar el sobreajuste del modelo. Hyperband utiliza un mecanismo interno avanzado para detener anticipadamente. El parámetro `TrainingJobEarlyStoppingType` de la API `HyperParameterTuningJobConfig` debe establecerse en `OFF` cuando se utilice la característica interna de parada temprana de Hyperband.

> **Note**
>
> El ajuste de hiperparámetros podría no mejorar su modelo. Es una herramienta avanzada para crear soluciones de máquinas. Como tal, debe considerarse parte del proceso de desarrollo científico.

Defina las métricas y las variables de entorno

Un trabajo de ajuste optimiza hiperparámetros para trabajos de entrenamiento que lanza mediante el uso de una métrica para evaluar el rendimiento. Esta guía muestra cómo definir las métricas para poder usar un algoritmo personalizado para el entrenamiento o usar un algoritmo integrado de Amazon SageMaker AI. Esta guía también muestra cómo especificar las variables de entorno durante un trabajo de ajuste automático del modelo (AMT).

Definición de métricas

El ajuste de hiperparámetros de Amazon SageMaker AI analiza los algoritmos `stdout` y las `stderr` transmisiones de su aprendizaje automático para encontrar métricas, como la pérdida o la precisión de la validación. Las métricas muestran el rendimiento del modelo en el conjunto de datos.

En las secciones siguientes se describe cómo utilizar dos tipos de algoritmos para el entrenamiento: integrados y personalizados.

Usa un algoritmo integrado para el entrenamiento

Si utiliza uno de los algoritmos integrados de SageMaker IA, las métricas ya están definidas. Además, los algoritmos integrados envían automáticamente métricas al ajuste de hiperparámetros para optimización. Estas métricas también se escriben en los CloudWatch registros de Amazon. Para obtener más información, consulte Registrar eventos de Amazon SageMaker AI con Amazon CloudWatch.

Para la métrica objetiva del trabajo de ajuste, elija una de las métricas que emite el algoritmo integrado. Para obtener una lista de las métricas disponibles, consulte la sección de ajuste del modelo para ver el algoritmo correspondiente en Use Amazon SageMaker AI Built-in Algorithms or Pretrained Models.

Puede elegir hasta 40 métricas para que su trabajo de ajuste las supervise. Seleccione una de esas métricas para que sea la métrica objetiva. El trabajo de ajuste de hiperparámetros muestra el trabajo de entrenamiento que obtuvo el mejor rendimiento en comparación con la métrica objetiva.

> **Note**
>
> El ajuste de hiperparámetros envía automáticamente un hiperparámetro adicional `_tuning_objective_metric` para pasar la métrica objetiva al trabajo de ajuste y utilizarlo durante el entrenamiento.

Use un algoritmo personalizado para el entrenamiento

En esta sección se muestra cómo definir sus propias métricas para usar su propio algoritmo personalizado para el entrenamiento. Al hacerlo, asegúrese de que su algoritmo escriba al menos una métrica en `stderr` o `stdout`. El ajuste de hiperparámetros analiza estas secuencias para encontrar métricas del algoritmo que muestren el rendimiento del modelo en el conjunto de datos.

Las métricas de un trabajo de ajuste se pueden definir especificando un nombre y una expresión regular para cada métrica que su trabajo de ajuste monitoriza. A continuación, pase estas definiciones de métricas a la API `CreateHyperParameterTuningJob` en el parámetro `TrainingJobDefinition` del campo `MetricDefinitions` de `AlgorithmSpecification`.

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de un registro escrito en `stderr` o `stdout` por un algoritmo de entrenamiento.

```
GAN_loss=0.138318;  Scaled_reg=2.654134; disc:[-0.017371,0.102429] real 93.3% gen 0.0%
 disc-combined=0.000000; disc_train_loss=1.374587;  Loss = 16.020744;  Iteration 0 took
 0.704s;  Elapsed=0s
```

El siguiente ejemplo de código muestra cómo utilizar expresiones regulares en Python (regex). Se utiliza para buscar el resultado del registro de muestra y capturar los valores numéricos de cuatro métricas distintas.

```
[
    {
        "Name": "ganloss",
        "Regex": "GAN_loss=(.*?);",
    },
    {
        "Name": "disc-combined",
        "Regex": "disc-combined=(.*?);",
    },
    {
        "Name": "discloss",
        "Regex": "disc_train_loss=(.*?);",
    },
    {
        "Name": "loss",
        "Regex": "Loss = (.*?);",
    },
]
```

En las expresiones regulares, los paréntesis `( )` se utilizan para agrupar partes de la expresión regular.

- Para la métrica `loss` que se define en el ejemplo de código, la expresión `(.*?);` captura cualquier carácter entre el texto exacto `"Loss="` y el primer carácter de punto y coma (`;`).
- El carácter `.` indica a la expresión regular que coincida con cualquier carácter.

- El carácter * significa que coincida con cero o más caracteres.
- El carácter ? significa capturar solo hasta la primera instancia del carácter ;.

La métrica de pérdida definida en la muestra de código capturará `Loss = 16.020744` del resultado de la muestra.

Elija una de las métricas que defina como la métrica objetiva del trabajo de ajuste. Si utiliza la SageMaker API, especifique el valor de la `name` clave en el `HyperParameterTuningJobObjective` campo del `HyperParameterTuningJobConfig` parámetro que envíe a la `CreateHyperParameterTuningJob`operación.

Especificar variables de entorno

SageMaker AI AMT optimiza los hiperparámetros dentro de un trabajo de ajuste para encontrar los mejores parámetros para el rendimiento del modelo. Puede usar variables de entorno para configurar su trabajo de ajuste para cambiar su comportamiento. También puede usar variables de entorno que haya utilizado durante el entrenamiento en su trabajo de ajuste.

Si desea utilizar una variable de entorno de su trabajo de ajuste o especificar una nueva variable de entorno, introduzca un valor de cadena para ello `Environment` en la SageMaker API de IA. HyperParameterTrainingJobDefinition Transfiera esta definición de trabajo de formación a la CreateHyperParameterTuningJobAPI.

Por ejemplo, la variable de entorno `SM_LOG_LEVEL` se puede establecer en los siguientes valores para personalizar la salida de un contenedor de Python.

```
NOTSET=0
DEBUG=10
INFO=20
WARN=30
ERROR=40
CRITICAL=50
```

Por ejemplo, para configurar el nivel de registro como para `10` depurar los registros del contenedor, configura la variable de entorno dentro del HyperParameterTrainingJobDefinition, de la siguiente manera.

```
{
   "HyperParameterTuningJobConfig": {
   ...,
```

```
    }
    "TrainingJobDefinition": {
        ...,
        "Environment" : [
            {
              "SM_LOG_LEVEL": 10
            }
        ],
        ...,
    },
    ...,
}
```

Definición de intervalos de hiperparámetros

Esta guía muestra cómo se utilizan para definir los rangos SageMaker APIs de hiperparámetros. También proporciona una lista de tipos de escalado de hiperparámetros que puede utilizar.

Elegir hiperparámetros e intervalos afecta significativamente al rendimiento del trabajo de ajuste. El ajuste de hiperparámetros encuentra los mejores valores de hiperparámetros para su modelo buscando en un rango de valores que usted especifica para cada hiperparámetro ajustable. También puede especificar hasta 100 hiperparámetros estáticos que no cambien durante el trabajo de ajuste. Puede utilizar hasta 100 hiperparámetros en total (estáticos y ajustables). Para obtener instrucciones sobre cómo elegir hiperparámetros e intervalos, consulte Prácticas recomendadas para el ajuste de hiperparámetros. También puede utilizar el ajuste automático para encontrar la configuración óptima de los trabajos de ajuste. Para obtener más información, consulte la siguiente sección Ajuste automático.

> **Note**
>
> SageMaker El ajuste automático de modelos (AMT) mediante IA puede añadir hiperparámetros adicionales que contribuyen al límite de 100 hiperparámetros en total. Actualmente, para pasar la métrica objetivo a la tarea de ajuste y utilizarla durante el entrenamiento, la SageMaker IA la añade automáticamente. `_tuning_objective_metric`

Hiperparámetros estáticos

Utilice hiperparámetros estáticos para los casos siguientes: Por ejemplo, puede usar AMT para ajustar el modelo mediante `param1` (un parámetro ajustable) y `param2` (un parámetro estático). Si

lo hace, utilice un espacio de búsqueda para `param1` que se encuentre entre dos valores y pase `param2` como un hiperparámetro estático, de la siguiente manera.

```
param1: ["range_min","range_max"]
param2: "static_value"
```

Los hiperparámetros estáticos tienen la siguiente estructura:

```
"StaticHyperParameters": {
    "objective" : "reg:squarederror",
    "dropout_rate": "0.3"
}
```

Puedes usar la SageMaker API de Amazon para especificar pares de valores clave en el StaticHyperParameterscampo del `HyperParameterTrainingJobDefinition` parámetro que pasas a la CreateHyperParameterTuningJoboperación.

Hiperparámetros dinámicos

Puede utilizar la SageMaker API para definir los rangos de hiperparámetros. Especifique los nombres de hiperparámetros e intervalos de valores en el campo `ParameterRanges` del parámetro `HyperParameterTuningJobConfig` que pasa a la operación `CreateHyperParameterTuningJob`.

El campo tiene `ParameterRanges` tres subcampos: categórico, entero y continuo. Puede definir hasta 30 hiperparámetros ajustables en total (categóricos + enteros + continuos) para realizar búsquedas.

> **Note**
>
> Cada hiperparámetro categórico puede tener como máximo 30 valores diferentes.

Los hiperparámetros dinámicos tienen la siguiente estructura:

```
"ParameterRanges": {
    "CategoricalParameterRanges": [
        {
            "Name": "tree_method",
```

```
            "Values": ["auto", "exact", "approx", "hist"]
        }
    ],
    "ContinuousParameterRanges": [
        {
            "Name": "eta",
            "MaxValue" : "0.5",
            "MinValue": "0",
            "ScalingType": "Auto"
        }
    ],
    "IntegerParameterRanges": [
        {
            "Name": "max_depth",
            "MaxValue": "10",
            "MinValue": "1",
            "ScalingType": "Auto"
        }
    ]
}
```

Si crea un trabajo de ajuste con una estrategia `Grid`, solo puede especificar valores categóricos. No es necesario proporcionar el `MaxNumberofTrainingJobs`. Este valor se deduce del número total de configuraciones que se pueden producir a partir de sus parámetros categóricos. Si se especifica, el valor de `MaxNumberOfTrainingJobs` debe ser igual al número total de combinaciones categóricas distintas posibles.

Ajuste automático

Para ahorrar tiempo y recursos al buscar rangos de hiperparámetros, recursos o métricas objetivas, el ajuste automático puede adivinar automáticamente los valores óptimos para algunos campos de hiperparámetros. Utilice el ajuste automático para buscar valores óptimos para los siguientes campos:

- ParameterRanges— Los nombres y rangos de los hiperparámetros que un trabajo de ajuste puede optimizar.
- ResourceLimits— Los recursos máximos que se utilizarán en un trabajo de ajuste. Estos recursos pueden incluir el número máximo de trabajos de entrenamiento, el tiempo de ejecución máximo de un trabajo de ajuste y el número máximo de trabajos de entrenamiento que se pueden ejecutar al mismo tiempo.

- TrainingJobEarlyStoppingType— Un indicador que detiene un trabajo de formación si no mejora significativamente con respecto a una métrica objetiva. El valor predeterminado es activado. Para obtener más información, consulte Detener trabajos de entrenamiento pronto.
- RetryStrategy— El número de veces que se debe volver a intentar un trabajo de formación. Los valores distintos de cero de `RetryStrategy` pueden aumentar la probabilidad de que el trabajo se complete correctamente.
- Strategy: especifica cómo el ajuste de hiperparámetros elige las combinaciones de valores de hiperparámetros que se van a utilizar en el trabajo de entrenamiento que lanza.
- ConvergenceDetected— Un indicador que indica que el ajuste automático del modelo (AMT) ha detectado la convergencia del modelo.

Para usar el ajuste automático, haga lo siguiente:

1. Especifique el hiperparámetro y un valor de ejemplo en el `AutoParameters` campo de la ParameterRangesAPI.
2. Habilite el ajuste automático.

AMT determinará si sus hiperparámetros y valores de ejemplo son aptos para el ajuste automático. Los hiperparámetros que se pueden utilizar en el ajuste automático se asignan automáticamente al tipo de rango de parámetros adecuado. Luego, AMT utiliza `ValueHint` para seleccionar un rango óptimo para usted. Puede usar la API `DescribeHyperParameterTrainingJob` para ver estos rangos.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar un trabajo de ajuste que utiliza ajuste automático. En el ejemplo de configuración, el hiperparámetro `max_depth` tiene `ValueHint` con un valor de ejemplo de 4.

```
config = {
    'Autotune': {'Mode': 'Enabled'},
    'HyperParameterTuningJobName':'my-autotune-job',
    'HyperParameterTuningJobConfig': {
        'HyperParameterTuningJobObjective': {'Type': 'Minimize', 'MetricName':
 'validation:rmse'},
        'ResourceLimits': {'MaxNumberOfTrainingJobs': 5, 'MaxParallelTrainingJobs': 1},
        'ParameterRanges': {
            'AutoParameters': [
                {'Name': 'max_depth', 'ValueHint': '4'}
```

```
            ]
        }
    },
    'TrainingJobDefinition': {
    .... }
```

Continuando con el ejemplo anterior, se crea un trabajo de ajuste después de incluir la configuración anterior en una llamada a la API `CreateHyperParameterTuningJob`. A continuación, el autoajuste convierte el hiperparámetro max_depth en hiperparámetro. AutoParameters `IntegerParameterRanges` La siguiente respuesta de una API `DescribeHyperParameterTrainingJob` muestra que los valores óptimos `IntegerParameterRanges` para `max_depth` están comprendidos entre 2 y 8.

```
{
    'HyperParameterTuningJobName':'my_job',
    'HyperParameterTuningJobConfig': {
        'ParameterRanges': {
            'IntegerParameterRanges': [
                {'Name': 'max_depth', 'MinValue': '2', 'MaxValue': '8'},
            ],
        }
    },
    'TrainingJobDefinition': {
        ...
    },
    'Autotune': {'Mode': 'Enabled'}

}
```

Tipos de escalado de hiperparámetros

Para los rangos de hiperparámetros enteros y continuos, puede elegir la escala que desee que utilice el ajuste de hiperparámetros. Por ejemplo, para buscar en el rango de valores, puede especificar un valor para el campo `ScalingType` del rango de hiperparámetros. Puede elegir entre los siguientes tipos de escalado de hiperparámetros:

Automático

SageMaker El ajuste de hiperparámetros mediante IA elige la mejor escala para el hiperparámetro.

Lineal

El ajuste de hiperparámetros busca los valores en el rango de hiperparámetros utilizando una escala lineal. Normalmente, esta opción se elige si el rango de todos los valores, desde el más bajo hasta el más alto, es relativamente pequeño (dentro de un orden de magnitud). La búsqueda uniforme de valores del rango proporciona una exploración razonable de todo el rango.

Logarítmico

El ajuste de hiperparámetros busca los valores en el rango de hiperparámetros utilizando una escala logarítmica.

El escalado logarítmico funciona solo para rangos que solo tienen valores mayores que 0.

Elija el escalado logarítmico cuando está buscando un rango que abarque varios órdenes de magnitud.

Por ejemplo, si está ajustando un modelo Ajustar un modelo de aprendizaje lineal y especifica un rango de valores entre 0,0001 y 1,0 para el hiperparámetro `learning_rate`, tenga en cuenta lo siguiente: si busca de manera uniforme en una escala logarítmica, obtendrá una mejor muestra de todo el rango que si lo hiciera en una escala lineal. Esto se debe a que al buscar en una escala lineal se dedicaría, de media, el 90 por ciento del presupuesto de entrenamiento únicamente a los valores comprendidos entre 0,1 y 1,0. Como resultado, solo queda el 10 por ciento del presupuesto de entrenamiento para los valores entre 0,0001 y 0,1.

`ReverseLogarithmic`

El ajuste de hiperparámetros busca los valores en el rango de hiperparámetros utilizando una escala logarítmica. El escalado logarítmico inverso solo se admite para rangos de hiperparámetros continuos. No se admite para rangos de hiperparámetros enteros.

Elija el escalado logarítmico inverso cuando se busca un rango que sea muy sensible a pequeños cambios que sean muy próximos a 1.

El escalado logarítmico inverso funciona solo para rangos que están completamente dentro del rango 0<=x<1,0.

Para ver un ejemplo de bloc de notas que utiliza el escalado de hiperparámetros, consulte estos ejemplos de hiperparámetros de Amazon SageMaker AI en. GitHub

Realizar un seguimiento y establecer criterios de finalización de su trabajo de ajuste

Puede utilizar criterios de finalización para indicar al ajuste automático del modelo (AMT) que detenga el trabajo de ajuste si se cumplen determinadas condiciones. Con estas condiciones, puede establecer un rendimiento mínimo del modelo o un número máximo de trabajos de entrenamiento que no mejoran cuando se evalúan con respecto a la métrica objetiva. También puede hacer un seguimiento del avance de su trabajo de ajuste y decidir si continuar o detenerlo manualmente. Esta guía le muestra cómo establecer los criterios de finalización, comprobar el avance y detener el trabajo de ajuste manualmente.

Establezca los criterios de finalización para su trabajo de ajuste

Durante la optimización de hiperparámetros, un trabajo de ajuste pondrá en marcha varios trabajos de entrenamiento en bucle. El trabajo de ajuste realizará lo siguiente.

- Compruebe si ha completado sus trabajos de entrenamiento y actualice las estadísticas en consecuencia
- Decida qué combinación de hiperparámetros evaluar a continuación.

AMT comprobará continuamente los trabajos de entrenamiento que se hayan iniciado a partir de su trabajo de ajuste para actualizar las estadísticas. Estas estadísticas incluyen el tiempo de ejecución del trabajo de ajuste y el mejor trabajo de entrenamiento. A continuación, AMT determina si debe detener el trabajo de acuerdo con sus criterios de finalización. También puede comprobar estas estadísticas y detener el trabajo manualmente. Para obtener más información sobre cómo detener un trabajo manualmente, consulte la sección Detener el trabajo de ajuste manualmente.

Por ejemplo, si su trabajo de ajuste cumple su objetivo, puede interrumpir el ajuste antes de tiempo para ahorrar recursos o garantizar la calidad del modelo. AMT comprueba el rendimiento del trabajo en función de los criterios de finalización y detiene el trabajo de ajuste si se ha cumplido alguno.

Puede especificar los siguientes tipos de criterios de finalización:

- `MaxNumberOfTrainingJobs`: el número máximo de trabajos de entrenamiento que deben ejecutarse antes de detener el ajuste.
- `MaxNumberOfTrainingJobsNotImproving`: el número máximo de trabajos de entrenamiento que no mejoran el rendimiento en comparación con la métrica objetiva del mejor trabajo de entrenamiento actual. Por ejemplo, si el mejor trabajo de entrenamiento arrojó una métrica objetiva

con una precisión de `90%`, y `MaxNumberOfTrainingJobsNotImproving` está establecido en `10`. En este ejemplo, el ajuste se detendrá cuando los trabajos de entrenamiento `10` no muestren una precisión superior al `90%`.

- `MaxRuntimeInSeconds`: el límite máximo de tiempo real que puede durar un trabajo de ajuste en segundos.
- `TargetObjectiveMetricValue`: el valor de la métrica objetiva con la que se evalúa el trabajo de ajuste. Una vez alcanzado este valor, AMT detiene el trabajo de ajuste.
- `CompleteOnConvergence`: un indicador para detener el ajuste después de que un algoritmo interno determine que es poco probable que el trabajo de ajuste mejore más de un 1% con respecto a la métrica objetiva del mejor trabajo de entrenamiento.

Elección de los criterios de finalización

Puede elegir uno o varios criterios de finalización para detener el trabajo de ajuste de hiperparámetros una vez que se haya cumplido una condición. Las siguientes instrucciones le muestran cómo seleccionar los criterios de finalización y cómo decidir cuál es el más adecuado para su caso de uso.

- `MaxNumberOfTrainingJobs`Utilícelo en la ResourceLimitsAPI para establecer un límite máximo para la cantidad de trabajos de formación que se pueden ejecutar antes de detener el trabajo de ajuste. Comience con un número grande y ajústelo en función del rendimiento del modelo en función del objetivo de su trabajo de ajuste. La mayoría de los usuarios introducen valores cercanos a `50` o más trabajos de entrenamiento para encontrar una configuración de hiperparámetros óptima. Los usuarios que buscan niveles más altos de rendimiento del modelo utilizarán `200` o más trabajos de entrenamiento.
- Úselo `MaxNumberOfTrainingJobsNotImproving` en el campo BestObjectiveNotImprovingAPI para detener el entrenamiento si el rendimiento del modelo no mejora después de un número específico de trabajos. El rendimiento del modelo se evalúa en función de una función objetivo. Cuando `MaxNumberOfTrainingJobsNotImproving` se cumpla, AMT detendrá el trabajo de ajuste. Los trabajos de ajuste suelen progresar más al principio del trabajo. Mejorar el rendimiento del modelo en comparación con una función objetivo requerirá un mayor número de trabajos de entrenamiento hacia el final del ajuste. Seleccione un valor para `MaxNumberOfTrainingJobsNotImproving` comparando el rendimiento de trabajos de entrenamiento similares con su métrica objetiva.
- Úselo `MaxRuntimeInSeconds` en la ResourceLimitsAPI para establecer un límite máximo para la cantidad de tiempo que puede tardar el trabajo de ajuste en un reloj de pared. Utilice este campo

para cumplir la fecha límite en la que debe completarse el trabajo de ajuste o para limitar los recursos informáticos.

Para obtener un tiempo de cálculo total estimado en segundos para un trabajo de ajuste, utilice la siguiente fórmula:

Tiempo máximo de cálculo estimado en segundos = `MaxRuntimeInSeconds` * `MaxParallelTrainingJobs` * `MaxInstancesPerTrainingJob`

> **Note**
>
> La duración real de un trabajo de ajuste puede diferir ligeramente del valor especificado en este campo.

- `TargetObjectiveMetricValue`Utilízalo en la TuningJobCompletionCriteriaAPI para detener tu trabajo de ajuste. El trabajo de ajuste se detiene después de que cualquier trabajo de entrenamiento iniciado por el trabajo de ajuste alcance este valor métrico objetivo. Utilice este campo si su caso de uso depende de alcanzar un nivel de rendimiento específico, en lugar de gastar recursos de cálculo para encontrar el mejor modelo posible.
- Úselo `CompleteOnConvergence` en la TuningJobCompletionCriteriaAPI para detener un trabajo de ajuste después de que AMT haya detectado que el trabajo de ajuste ha convergido y es poco probable que logre nuevos avances significativos. Utilice este campo cuando no esté claro qué valores se deben utilizar para alguno de los demás criterios de finalización. AMT determina la convergencia en función de un algoritmo desarrollado y probado en una amplia gama de puntos de referencia diversos. Se considera que un trabajo de ajuste ha convergido cuando ninguno de los trabajos de entrenamiento arroja una mejora significativa (un 1% o menos). La mejora se mide en función de la métrica objetiva obtenida por el trabajo con el rendimiento más alto hasta el momento.

Combinar diferentes criterios de finalización

También puede combinar cualquiera de los diferentes criterios de finalización en el mismo trabajo de ajuste. AMT detendrá el trabajo de ajuste cuando se cumpla alguno de los criterios de finalización. Por ejemplo, si desea ajustar el modelo hasta que cumpla una métrica objetiva, pero no quiere seguir ajustándolo si su trabajo ha sido convergente, utilice la siguiente guía.

- Especifique `TargetObjectiveMetricValue` en la TuningJobCompletionCriteriaAPI si desea establecer un valor de métrica objetivo objetivo que desee alcanzar.

- CompleteOnConvergence`Enabled`Configúrelo para detener un trabajo de ajuste si AMT ha determinado que es poco probable que el rendimiento del modelo mejore.

Realice un seguimiento del avance del trabajo de ajuste

Puede utilizar la API `DescribeHyperParameterTuningJob` para realizar un seguimiento del avance de su trabajo de ajuste en cualquier momento mientras se esté ejecutando. No es necesario que especifique los criterios de finalización para obtener información de seguimiento para su trabajo de ajuste. Utilice los siguientes campos para obtener estadísticas sobre su trabajo de ajuste.

- BestTrainingJob— Un objeto que describe el mejor trabajo de formación obtenido hasta el momento, comparado con tu métrica objetiva. Utilice este campo para comprobar el rendimiento de su modelo actual y el valor de la métrica objetiva de este mejor trabajo de entrenamiento.
- ObjectiveStatusCounters— Un objeto que especifica el número total de trabajos de formación completados en un trabajo de ajuste. Para estimar la duración media de un trabajo de ajuste, utilice `ObjectiveStatusCounters` y el tiempo de ejecución total de un trabajo de ajuste. Puede utilizar la duración media para estimar cuánto tiempo durará su trabajo de ajuste.
- `ConsumedResources`: los recursos totales, por ejemplo `RunTimeInSeconds`, consumidos por el trabajo de ajuste. Compare `ConsumedResources` lo que se encuentra en la DescribeHyperParameterTuningJob API con `BestTrainingJob` el de la misma API. También puedes `ConsumedResources` compararla con la respuesta de la ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJobAPI para evaluar si tu trabajo de ajuste está progresando satisfactoriamente teniendo en cuenta los recursos que se están consumiendo.
- TuningJobCompletionDetails— Información sobre la finalización de los trabajos de ajuste, que incluye lo siguiente:
  - La marca temporal en la que se detecta la convergencia si el trabajo ha convergido.
  - El número de trabajos de entrenamiento que no han mejorado el rendimiento del modelo. El rendimiento del modelo se evalúa en función de la métrica objetiva del mejor trabajo de entrenamiento.

  Utilice los criterios de finalización del trabajo de ajuste para evaluar la probabilidad de que su trabajo de ajuste mejore el rendimiento del modelo. El rendimiento del modelo se evalúa en función de la mejor métrica objetiva si se ha completado.

Detener el trabajo de ajuste manualmente

Puede determinar si debe dejar que el trabajo de ajuste se ejecute hasta que se complete o si debe detenerlo manualmente. Para determinarlo, utilice la información que devuelven los parámetros de la API `DescribeHyperParameterTuningJob`, tal y como se muestra en la sección anterior Seguimiento del avance de trabajos de ajuste. Por ejemplo, si el rendimiento de su modelo no mejora después de completar varios trabajos de entrenamiento, puede optar por detener el trabajo de ajuste. El rendimiento del modelo se evalúa en función de la mejor métrica objetiva.

Para detener el trabajo de ajuste manualmente, utilice la StopHyperParameterTuningJobAPI y proporcione el nombre del trabajo de ajuste que se va a detener.

Ajuste varios algoritmos con Optimización de hiperparámetros para encontrar el mejor modelo

Para crear un nuevo trabajo de optimización de hiperparámetros (HPO) con Amazon SageMaker AI que ajuste varios algoritmos, debe proporcionar la configuración del trabajo que se aplique a todos los algoritmos que se van a probar y una definición de entrenamiento para cada uno de estos algoritmos. También debe especificar los recursos que desea utilizar para el trabajo de ajuste.

- Los ajustes de trabajo que se deben configurar incluyen arranque en caliente, parada temprana y estrategia de ajuste. El inicio en caliente y la parada temprana solo están disponibles cuando se ajusta un solo algoritmo.
- La definición del trabajo de entrenamiento para especificar el nombre, fuente del algoritmo, métrica objetiva y rango de valores, cuando sea necesario, a fin de configurar el conjunto de valores de hiperparámetros para cada trabajo de entrenamiento. Configura los canales para entradas de datos, ubicaciones de salida de datos y cualquier ubicación de almacenamiento de puntos de control para cada trabajo de entrenamiento. La definición también configura los recursos que se van a implementar para cada trabajo de entrenamiento, incluidos los tipos y recuentos de instancias, el entrenamiento de spot administrado y las condiciones de parada.
- Los recursos del trabajo de ajuste: para implementar, incluido el número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos que un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede ejecutar simultáneamente y el número máximo de trabajos de entrenamiento que puede ejecutar el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Introducción

Puede crear un nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros, clonar un trabajo, agregar o editar etiquetas en un trabajo desde la consola. También puede utilizar la característica de búsqueda para localizar trabajos por su nombre, hora de creación o estado. Como alternativa, también puede realizar tareas de ajuste de hiperparámetros con la API de IA. SageMaker

- En la consola: para crear un nuevo trabajo, abra la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/, seleccione Trabajos de ajuste de hiperparámetros en el menú Entrenamiento y, a continuación, elija Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros. A continuación, siga los pasos de configuración para crear un trabajo de entrenamiento para cada algoritmo que desee utilizar. Estos pasos también se encuentran en la documentación de Crear un trabajo de ajuste de optimización de hiperparámetros para uno o varios algoritmos (Consola).

  > **Note**
  >
  > Cuando inicie los pasos de configuración, tenga en cuenta que las características de inicio en caliente y parada temprana no están disponibles con HPO multialgoritmo. Si desea utilizar estas características, solo puede sintonizar un único algoritmo a la vez.

- Con la API: para obtener instrucciones sobre el uso de la SageMaker API para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros, consulte Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros. Cuando llames `CreateHyperParameterTuningJob`para ajustar varios algoritmos, debes proporcionar una lista de definiciones de entrenamiento utilizando una sola, `TrainingJobDefinitions`en lugar de especificar una sola. TrainingJobDefinition Debe proporcionar la configuración de trabajo que se aplique a todos los algoritmos que se van a probar y una definición de entrenamiento para cada uno de estos algoritmos. También debe especificar los recursos que desea utilizar para el trabajo de ajuste. Elija solo uno de estos tipos de definición en función del número de algoritmos que se estén ajustando.

Temas

- Crear un trabajo de ajuste de optimización de hiperparámetros para uno o varios algoritmos (Consola)
- Gestión de trabajos de ajuste y entrenamiento de hiperparámetros

Crear un trabajo de ajuste de optimización de hiperparámetros para uno o varios algoritmos (Consola)

Esta guía muestra cómo crear un nuevo trabajo de ajuste de optimización de hiperparámetros (HPO) para uno o varios algoritmos. Para crear un trabajo de HPO, defina la configuración del trabajo de ajuste y cree definiciones de trabajos de entrenamiento para cada algoritmo que se esté ajustando. A continuación, configure los recursos y cree el trabajo de ajuste. En las secciones siguientes se proporciona información sobre cómo completar cada paso. Al final de esta guía, ofrecemos un ejemplo de cómo ajustar varios algoritmos con la SageMaker IA SDK para el Python cliente.

Componentes de un trabajo de ajuste

Un trabajo de ajuste de HPO contiene los tres componentes siguientes:

- Configuración de trabajos de ajuste
- Definiciones de trabajos de entrenamiento
- Configuración de trabajos de ajuste

La forma en que estos componentes se incluyen en su trabajo de ajuste de HPO depende de si su trabajo de ajuste contiene uno o varios algoritmos de entrenamiento. La siguiente guía describe cada uno de los componentes y ofrece un ejemplo de ambos tipos de trabajos de ajuste.

Configuración de trabajos de ajuste

La configuración del trabajo de ajuste se aplica a todos los algoritmos del trabajo de ajuste de HPO. El inicio en caliente y la parada temprana solo están disponibles cuando se ajusta un solo algoritmo. Después de definir la configuración del trabajo, puede crear definiciones de entrenamiento individuales para cada algoritmo o variación que desee ajustar.

Inicio en caliente

Si clonó este trabajo, puede utilizar los resultados de un trabajo de ajuste anterior para mejorar el rendimiento de este trabajo de ajuste. Se trata de la característica de inicio en caliente y solo está disponible cuando se ajusta un único algoritmo. Con la opción de inicio en caliente, puede seleccionar hasta cinco trabajos de ajuste de hiperparámetros anteriores para utilizarlos. Como alternativa, puede utilizar el aprendizaje por transferencia para añadir datos adicionales al trabajo de ajuste principal. Al seleccionar esta opción, se elige un trabajo de ajuste anterior como principal.

> **Note**
>
> El inicio en caliente es compatible exclusivamente con trabajos de ajuste creados después del 1 de octubre de 2018. Para obtener más información, consulte Ejecutar un trabajo de inicio en caliente.

Parada temprana

Para reducir el tiempo de cálculo y evitar ajustes excesivos del modelo, puede realizar la parada temprana de los trabajos de entrenamiento. La parada temprana es útil cuando es poco probable que el trabajo de entrenamiento mejore la mejor métrica objetiva actual del trabajo de ajuste de hiperparámetros. Al igual que el inicio en caliente, esta característica solo está disponible cuando se ajusta un algoritmo único. Se trata de una característica automática sin opciones de configuración y está desactivada de forma predeterminada. Para obtener más información sobre cómo funciona la parada temprana, los algoritmos que la admiten y cómo utilizarla con sus propios algoritmos, consulte Parada temprana de trabajos de entrenamiento.

Estrategia de ajuste

La estrategia de ajuste puede ser aleatoria, bayesiana o Hyperband. Estas selecciones especifican cómo los algoritmos de ajuste automático buscan los rangos de hiperparámetros específicos que se seleccionan en un paso posterior. La búsqueda aleatoria elige combinaciones aleatorias de valores de los rangos especificados y se puede ejecutar secuencialmente o en paralelo. La optimización bayesiana elige los valores en función de lo que es más probable que obtenga el mejor resultado según el historial conocido de selecciones anteriores. Hyperband utiliza una estrategia de fidelidad múltiple que asigna recursos de forma dinámica a trabajos bien utilizados y detiene automáticamente aquellos que tienen un rendimiento inferior. La nueva configuración que se inicia después de detener otras configuraciones se elige de forma aleatoria.

Hyperband solo se puede usar con algoritmos iterativos o algoritmos que ejecutan pasos en iteraciones, como XGBoost Random Cut Forest. Hyperband no se puede usar con algoritmos no iterativos, como árboles de decisión o k-Nearest Neighbors. Para obtener más información sobre estrategias de búsqueda, consulte Cómo funciona el ajuste de hiperparámetros.

> **Note**
>
> Hyperband utiliza un mecanismo interno avanzado para detener anticipadamente. Por tanto, cuando se utiliza la característica interna de parada temprana Hyperband, el parámetro

`TrainingJobEarlyStoppingType` de la API `HyperParameterTuningJobConfig` debe estar configurado en `OFF`.

Tags

Para ayudarle a gestionar los trabajos de ajuste, puede introducir etiquetas como pares clave-valor para asignar metadatos a trabajos de ajuste. Los valores del par clave-valor no son obligatorios. Puede utilizar la clave sin valores. Para ver las claves asociadas a un trabajo, elija la pestaña Etiquetas en la página de detalles del trabajo de ajuste. Para obtener más información acerca del etiquetado de trabajos de ajuste, consulte Gestión de trabajos de ajuste y entrenamiento de hiperparámetros.

Definiciones de trabajos de entrenamiento

Para crear una definición de trabajo de entrenamiento, debe configurar el algoritmo y los parámetros, definir la entrada y salida de datos y configurar recursos. Proporcione al menos una `TrainingJobDefinition` para cada trabajo de ajuste de HPO. Cada definición de entrenamiento especifica la configuración de un algoritmo.

Para crear varias definiciones para su trabajo de entrenamiento, puede clonar una definición. La clonación de un trabajo puede ahorrar tiempo porque copia todos los ajustes del trabajo, incluidos los canales de datos y las ubicaciones de almacenamiento de Amazon S3 para artefactos de salida. Puede editar un trabajo clonado para cambiar lo que necesite según su caso de uso.

Temas

- Configuración de algoritmo y parámetros
- Definir entrada y salida de datos
- Configure recursos del trabajo de entrenamiento
- Agregar o clonar un trabajo de entrenamiento

Configuración de algoritmo y parámetros

La siguiente lista describe lo que necesita para configurar el conjunto de valores de hiperparámetros para cada trabajo de entrenamiento.

- Un nombre para su trabajo de ajuste
- Permiso para acceder a servicios

- Parámetros para cualquier opción de algoritmo
- Una métrica objetiva
- El rango de valores de los hiperparámetros, cuando sea necesario

Name

Proporcione un nombre único para la definición de entrenamiento.

Permisos

Amazon SageMaker AI requiere permisos para llamar a otros servicios en tu nombre. Elija un rol AWS Identity and Access Management (de IAM) o deje que AWS cree uno con la política de `AmazonSageMakerFullAccess` IAM adjunta.

Configuración de seguridad opcional

La configuración de aislamiento de red impide que el contenedor realice llamadas de red salientes. Esto es obligatorio para las ofertas de aprendizaje AWS Marketplace automático.

También puede optar por utilizar una nube privada virtual (VPC).

> **Note**
>
> El cifrado entre contenedores solo está disponible cuando se crea una definición de trabajo desde la API.

Opciones de algoritmo

Puede elegir uno de los algoritmos integrados, su propio algoritmo, su propio contenedor con un algoritmo o puede suscribirse a un algoritmo desde AWS Marketplace.

- Si elige un algoritmo integrado, este incluirá la información de imagen de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).
- Si elige su propio contenedor, debe especificar la información de la imagen (Amazon ECR). Puede seleccionar el modo de entrada del algoritmo como archivo o canal.
- Si prevé facilitar sus datos mediante un archivo CSV desde Amazon S3, debe seleccionar el archivo.

Métricas

Si elige un algoritmo integrado, se le proporcionan las métricas. Si elige su propio algoritmo, debe definir sus métricas. Puede definir hasta 20 métricas para que su trabajo de ajuste las monitorice. Debe elegir una métrica como métrica objetiva. Para obtener más información sobre cómo definir una métrica para un trabajo de ajuste, consulte Definición de métricas.

Métrica objetiva

Para buscar el mejor trabajo de entrenamiento, defina una métrica objetiva e indique si desea maximizarla o minimizarla. Una vez finalizado el trabajo de entrenamiento, podrá ver la página de detalles del trabajo de ajuste. La página de detalles proporciona un resumen del mejor trabajo de entrenamiento que se encuentra utilizando esta métrica objetiva.

Configuración de hiperparámetros

Cuando elige un algoritmo integrado, los valores predeterminados de los hiperparámetros se establecen automáticamente, utilizando rangos optimizados para el algoritmo en particular. Puede cambiar estos valores como considere oportuno. Por ejemplo, en lugar de un rango, puede establecer un valor fijo para un hiperparámetro estableciendo el tipo del parámetro en estático. Cada algoritmo tiene distintos parámetros requeridos y opcionales. Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas para ajustar hiperparámetros y Definición de rangos de hiperparámetros.

Definir entrada y salida de datos

Cada definición de trabajo de entrenamiento para un trabajo de ajuste debe configurar los canales para entradas de datos, ubicaciones de salida de datos y, opcionalmente, cualquier ubicación de almacenamiento de puntos de control para cada trabajo de entrenamiento.

Configuración de datos de entrada

Los datos de entrada se definen mediante canales. Cada canal tiene su propia ubicación de origen (Amazon S3 o Amazon Elastic File System), compresión y opciones de formato. Puede definir hasta 20 canales de orígenes de entrada. Si el algoritmo elegido admite varios canales de entrada, también puede especificarlos. Por ejemplo, al usar el XGBoost cuaderno de predicción de abandono, puede agregar dos canales: entrenamiento y validación.

Configuración del punto de comprobación

Los puntos de comprobación se generan periódicamente durante el entrenamiento. Debe elegir una ubicación de Amazon S3 para guardar los puntos de comprobación. Los puntos de comprobación se

utilizan en los informes de métricas y también se utilizan para reanudar los trabajos de entrenamiento de spot administrados. Para obtener más información, consulte Puntos de control en Amazon AI SageMaker.

Configuración de datos de salida

Defina una ubicación de Amazon S3 para almacenar los artefactos del trabajo de entrenamiento. Tiene la opción de añadir el cifrado a la salida mediante una clave AWS Key Management Service (AWS KMS).

Configure recursos del trabajo de entrenamiento

Cada definición de trabajo de entrenamiento para un trabajo de ajuste debe configurar los recursos que se van a implementar, incluidos los tipos y recuentos de instancias, el entrenamiento de spot administrado y las condiciones de parada.

Configuración de recursos

Cada definición de entrenamiento puede tener una configuración de recursos diferente. Elija el tipo de instancia y el número de nodos.

Entrenamiento de spot administrado

Puede ahorrar costes informáticos si dispone de flexibilidad en cuanto a los horarios de inicio y finalización, ya que permite que la SageMaker IA utilice la capacidad sobrante para ejecutar los trabajos. Para obtener más información, consulte Entrenamiento de spot administrado en Amazon SageMaker AI.

Condición de parada

La condición de parada especifica la duración máxima permitida para cada trabajo de entrenamiento.

Agregar o clonar un trabajo de entrenamiento

Tras crear una definición de trabajo de entrenamiento para un trabajo de ajuste, volverá al panel Definiciones de trabajos de entrenamiento. En este panel puede crear definiciones de trabajos de entrenamiento adicionales para formar algoritmos adicionales. Puede seleccionar la opción Añadir definición de trabajo de entrenamiento y seguir los pasos para volver a definir un trabajo de entrenamiento.

Como alternativa, para replicar una definición de trabajo de entrenamiento existente y editarla para el nuevo algoritmo, seleccione Clonar en el menú Acción. La opción de clonación puede ahorrar

tiempo porque copia todos los ajustes del trabajo, incluidos los canales de datos y las ubicaciones de almacenamiento de Amazon S3. Consulte Gestión de trabajos de ajuste y entrenamiento de hiperparámetros para obtener información sobre clonación.

Configuración de trabajos de ajuste

Límites de recursos

Puede especificar el número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos que un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede ejecutar simultáneamente (10 como máximo). También puede especificar el número máximo de trabajos de entrenamiento que puede ejecutar el trabajo de ajuste de hiperparámetros (500 como máximo). El número de trabajos paralelos no debe superar el número de nodos que ha solicitado en todas sus definiciones de entrenamiento. El número total de trabajos no puede superar el número de trabajos que se espera que ejecuten las definiciones.

Revise la configuración de los trabajos, las definiciones de los trabajos de entrenamiento y los límites de recursos. Elija Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Ejemplo de trabajo de ajuste de HPO

Para ejecutar un trabajo de entrenamiento de optimización de hiperparámetros (HPO), cree primero una definición de trabajo de entrenamiento para cada algoritmo que se esté ajustando. A continuación, defina los parámetros del trabajo de ajuste y configure los recursos para el trabajo de ajuste. Por último, ejecute el trabajo de ajuste.

Si su trabajo de ajuste de HPO contiene un único algoritmo de entrenamiento, la función de ajuste de SageMaker IA llamará directamente a la `HyperparameterTuner` API y le transmitirá sus parámetros. Si su trabajo de ajuste de HPO contiene varios algoritmos de entrenamiento, la función de ajuste llamará a la función `create` de la API `HyperparameterTuner`. La `create` función indica a la API que espere un diccionario que contenga uno o más estimadores.

En la siguiente sección, los ejemplos de código muestran cómo ajustar un trabajo que contiene un único algoritmo de entrenamiento o varios algoritmos mediante la SageMaker IAPython SDK.

Crear definiciones de trabajos de entrenamiento

Al crear un trabajo de ajuste que incluye varios algoritmos de entrenamiento, la configuración del trabajo de ajuste incluirá los estimadores y métricas y otros parámetros de los trabajos de entrenamiento. Por tanto, primero debe crear la definición del trabajo de entrenamiento y, a continuación, configurar el trabajo de ajuste.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo recuperar dos contenedores de SageMaker IA que contienen los algoritmos integrados XGBoosty Linear Learner. Si su trabajo de ajuste contiene solo un algoritmo de entrenamiento, omita uno de los contenedores y uno de los estimadores.

```
import sagemaker
from sagemaker import image_uris

from sagemaker.estimator import Estimator

sess = sagemaker.Session()
region = sess.boto_region_name
role = sagemaker.get_execution_role()

bucket = sess.default_bucket()
prefix = "sagemaker/multi-algo-hpo"

# Define the training containers and intialize the estimators
xgb_container = image_uris.retrieve("xgboost", region, "latest")
ll_container = image_uris.retrieve("linear-learner", region, "latest")

xgb_estimator = Estimator(
    xgb_container,
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type="ml.m4.xlarge",
    output_path='s3://{}/{}/xgb_output".format(bucket, prefix)',
    sagemaker_session=sess,
)

ll_estimator = Estimator(
    ll_container,
    role,
    instance_count=1,
    instance_type="ml.c4.xlarge",
    output_path="s3://{}/{}/ll_output".format(bucket, prefix),
    sagemaker_session=sess,
)

# Set static hyperparameters
ll_estimator.set_hyperparameters(predictor_type="binary_classifier")
xgb_estimator.set_hyperparameters(
    eval_metric="auc",
    objective="binary:logistic",
```

```
    num_round=100,
    rate_drop=0.3,
    tweedie_variance_power=1.4,
)
```

A continuación, defina los datos de entrada especificando los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código. En este ejemplo, se muestra cómo ajustar varios algoritmos de entrenamiento.

```
training_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
    s3_data="s3://{}/{}/train".format(bucket, prefix), content_type="csv"
)
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
    s3_data="s3://{}/{}/validate".format(bucket, prefix), content_type="csv"
)
test_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
    s3_data="s3://{}/{}/test".format(bucket, prefix), content_type="csv"
)

train_inputs = {
    "estimator-1": {
        "train": training_data,
        "validation": validation_data,
        "test": test_data,
    },
    "estimator-2": {
        "train": training_data,
        "validation": validation_data,
        "test": test_data,
    },
}
```

Si su algoritmo de ajuste contiene solo un algoritmo de entrenamiento, `train_inputs` debe contener solo un estimador.

Debe cargar las entradas de los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y formación en su bucket de Amazon S3 antes de utilizarlas en un trabajo de ajuste de HPO.

Definición de recursos y configuración para su trabajo de ajuste

En esta sección se muestra cómo inicializar un ajustador, definir recursos y especificar la configuración del trabajo de ajuste. Si su trabajo de ajuste contiene varios algoritmos de

entrenamiento, estos ajustes se aplican a todos los algoritmos incluidos en el trabajo de ajuste. En esta sección se proporcionan dos ejemplos de código para definir un ajustador. Los ejemplos de código muestran cómo optimizar un único algoritmo de entrenamiento, seguido de un ejemplo de cómo ajustar varios algoritmos de entrenamiento.

Ajuste de un único algoritmo de entrenamiento

El siguiente ejemplo de código muestra cómo inicializar un sintonizador y establecer los rangos de hiperparámetros para un algoritmo integrado de SageMaker IA,. XGBoost

```
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
from sagemaker.parameter import ContinuousParameter, IntegerParameter

hyperparameter_ranges = {
    "max_depth": IntegerParameter(1, 10),
    "eta": ContinuousParameter(0.1, 0.3),
}

objective_metric_name = "validation:accuracy"

tuner = HyperparameterTuner(
    xgb_estimator,
    objective_metric_name,
    hyperparameter_ranges,
    objective_type="Maximize",
    max_jobs=5,
    max_parallel_jobs=2,
)
```

Ajuste de varios algoritmos de entrenamiento

Cada trabajo de entrenamiento requiere configuraciones diferentes, que se especifican mediante un diccionario. El siguiente ejemplo de código muestra cómo inicializar un sintonizador con configuraciones para dos algoritmos integrados de SageMaker IA, y. XGBoost Linear Learner El ejemplo de código también muestra cómo establecer una estrategia de ajuste y otros ajustes del trabajo, como los recursos de cálculo para el trabajo de ajuste. En el siguiente ejemplo de código se utiliza `metric_definitions_dict`, que es opcional.

```
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
from sagemaker.parameter import ContinuousParameter, IntegerParameter

# Initialize your tuner
```

```
tuner = HyperparameterTuner.create(
    estimator_dict={
        "estimator-1": xgb_estimator,
        "estimator-2": ll_estimator,
    },
    objective_metric_name_dict={
        "estimator-1": "validation:auc",
        "estimator-2": "test:binary_classification_accuracy",
    },
    hyperparameter_ranges_dict={
        "estimator-1": {"eta": ContinuousParameter(0.1, 0.3)},
        "estimator-2": {"learning_rate": ContinuousParameter(0.1, 0.3)},
    },
    metric_definitions_dict={
        "estimator-1": [
            {"Name": "validation:auc", "Regex": "Overall test accuracy: (.*?);"}
        ],
        "estimator-2": [
            {
                "Name": "test:binary_classification_accuracy",
                "Regex": "Overall test accuracy: (.*?);",
            }
        ],
    },
    strategy="Bayesian",
    max_jobs=10,
    max_parallel_jobs=3,
)
```

Ejecutar su trabajo de ajuste de HPO

Ahora puede ejecutar su trabajo de ajuste pasando las entradas de entrenamiento a la función `fit` de la clase `HyperparameterTuner`. El siguiente ejemplo de código muestra cómo pasar el parámetro `train_inputs`, que se define en un ejemplo de código anterior, al ajustador.

```
tuner.fit(inputs=train_inputs, include_cls_metadata ={}, estimator_kwargs ={})
```

Gestión de trabajos de ajuste y entrenamiento de hiperparámetros

Un trabajo de ajuste puede incluir muchos trabajos de formación, y crear y gestionar estos trabajos y sus definiciones puede convertirse en una tarea compleja y onerosa. SageMaker La IA proporciona herramientas que ayudan a facilitar la gestión de estos trabajos. Puede acceder

a los trabajos de ajuste que ha realizado desde la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/. Seleccione el trabajo de ajuste de hiperparámetros en el menú de Entrenamiento para ver la lista. En esta página también puede iniciar el procedimiento para crear un nuevo trabajo de ajuste seleccionando Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Para ver cómo los trabajos de entrenamiento ejecutan una parte de un trabajo de ajuste, seleccione uno de los trabajos de ajuste de hiperparámetros de la lista. Las pestañas de la página de trabajos de ajuste le permiten inspeccionar los trabajos de entrenamiento, sus definiciones, las etiquetas y la configuración utilizadas para el trabajo de ajuste y cuál es el mejor trabajo de entrenamiento encontrado durante el ajuste. Puede seleccionar el mejor trabajo de entrenamiento o cualquiera de los demás trabajos de entrenamiento que pertenezcan al trabajo de ajuste para ver todos sus parámetros. Desde aquí, puede crear un modelo que utilice los valores de hiperparámetros encontrados en un trabajo de entrenamiento seleccionando Crear modelo o puede clonar el trabajo de entrenamiento seleccionando Clonar.

Clonación

Puede ahorrar tiempo clonando un trabajo de entrenamiento que pertenezca a un trabajo de ajuste de hiperparámetros. La clonación copia todos los ajustes del trabajo, incluidos los canales de datos y las ubicaciones de almacenamiento S3 para los artefactos de salida. Puede hacerlo para trabajos de entrenamiento que ya haya realizado desde la página de trabajos de ajuste, tal como se acaba de describir, o cuando esté creando definiciones de trabajos de entrenamiento adicionales mientras crea un trabajo de ajuste de hiperparámetros, como se describe en el paso Agregar o clonar un trabajo de entrenamiento de ese procedimiento.

Etiquetado

El ajuste automático del modelo inicia varios trabajos de entrenamiento dentro de un solo trabajo de ajuste principal para descubrir la ponderación ideal de los hiperparámetros del modelo. Se pueden añadir etiquetas al trabajo de ajuste principal tal y como se describe en la sección Componentes de un trabajo de ajuste y, a continuación, estas etiquetas se propagan a los trabajos de entrenamiento individuales que se encuentran debajo. Los clientes pueden utilizar estas etiquetas para fines tales como la asignación de costos o el control de acceso. Para añadir etiquetas mediante el SageMaker SDK, utilice la `AddTags`API. Para obtener más información sobre el uso del etiquetado en los AWS recursos, consulta Cómo etiquetar AWS los recursos.

Ejemplo: trabajo de ajuste de hiperparámetros

Este ejemplo muestra cómo crear un nuevo cuaderno para configurar y lanzar un trabajo de ajuste de hiperparámetros. El trabajo de ajuste utiliza el XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI para formar un modelo para que pueda prever si un cliente se registrará en un depósito bancario a plazo después de que se pongan en contacto con él por teléfono.

Se utiliza el SDK de bajo nivel para Python (Boto3) para configurar e iniciar el trabajo de ajuste de hiperparámetros y para supervisar el estado de Consola de administración de AWS los trabajos de ajuste de hiperparámetros. También puede utilizar el SDK Amazon SageMaker Python de alto nivel de Amazon SageMaker AI para configurar, ejecutar, supervisar y analizar los trabajos de ajuste de hiperparámetros. Para obtener más información, consulte https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk.

Requisitos previos

Para ejecutar el código de este ejemplo, necesita

- Una AWS cuenta y un usuario administrador
- Un bucket de Amazon S3 para almacenar su conjunto de datos de entrenamiento y los artefactos del modelo creados durante el entrenamiento
- Una instancia de SageMaker AI Notebook en ejecución

Temas

- Creación de una instancia del cuaderno
- Obtenga el cliente Amazon SageMaker AI Boto 3
- Consiga el rol de ejecución de la SageMaker IA
- Utilice un bucket de Amazon S3 para entrada y salida
- Descarga, preparación y carga de datos de entrenamiento
- Configuración y lanzamiento de un trabajo de ajuste de hiperparámetros
- Limpieza

Creación de una instancia del cuaderno

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Cree un cuaderno de Jupyter que contenga un entorno instalado previamente con la instalación de Anaconda predeterminada y Python3.

Para crear un cuaderno de Jupyter, realice el siguiente procedimiento

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Abra una instancia de cuaderno activa; para ello, elija Abrir junto a su nombre. Aparecerá la página del servidor de cuaderno de Jupyter:



3. Para crear un cuaderno, elija Archivos, Nuevo y conda_python3.
4. Póngale un nombre al cuaderno.

Paso siguiente

Obtenga el cliente Amazon SageMaker AI Boto 3

Obtenga el cliente Amazon SageMaker AI Boto 3

Importe Amazon SageMaker Python SDK AWS SDK para Python (Boto3) y otras bibliotecas de Python. En un cuaderno de Jupyter nuevo, pegue el siguiente código en la primera celda:

```
import sagemaker
import boto3

import numpy as np                                # For performing matrix operations
 and numerical processing
import pandas as pd                               # For manipulating tabular data
from time import gmtime, strftime
import os

region = boto3.Session().region_name
smclient = boto3.Session().client('sagemaker')
```

La celda de código anterior define `region` `smclient` los objetos que utilizará para llamar al XGBoost algoritmo integrado y configurar el trabajo de ajuste de los hiperparámetros de la SageMaker IA.

Paso siguiente

Consiga el rol de ejecución de la SageMaker IA

Consiga el rol de ejecución de la SageMaker IA

Obtener el rol de ejecución para la instancia de cuaderno. Este es el rol de IAM que ha creado para su instancia de cuaderno.

Para buscar el ARN del rol de ejecución de IAM asociado a una instancia de cuaderno:

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Cuaderno y, a continuación, Instancias de cuaderno.
3. De la lista de cuadernos, seleccione aquel que desee ver.
4. El ARN se encuentra en la sección Permisos y cifrado.

Como alternativa, los usuarios del SDK de Amazon SageMaker Python pueden recuperar el ARN del rol de ejecución adjunto a su perfil de usuario o a una instancia de notebook ejecutando el siguiente código:

```
from sagemaker import get_execution_role

role = get_execution_role()
print(role)
```

Para obtener más información sobre su uso `get_execution_role` en el SDK de Amazon SageMaker Python, consulte Sesión. Para obtener más información acerca de los roles, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

Paso siguiente

Utilice un bucket de Amazon S3 para entrada y salida

Utilice un bucket de Amazon S3 para entrada y salida

Configure un bucket de S3 para cargar conjuntos de datos de entrenamiento y guardar los datos de salida de entrenamiento para su trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Para usar un bucket de S3 predeterminado

Utilice el siguiente código para especificar el bucket de S3 predeterminado asignado a su sesión de SageMaker IA. `prefix`es la ruta dentro del depósito en la que la SageMaker IA almacena los datos para el trabajo de entrenamiento actual.

```
sess = sagemaker.Session()
bucket = sess.default_bucket() # Set a default S3 bucket
prefix = 'DEMO-automatic-model-tuning-xgboost-dm'
```

Para usar un bucket de S3 específico (opcional)

Si desea usar un bucket de S3 específico, utilice el siguiente código y sustituya las cadenas por el nombre exacto del bucket de S3. El nombre del bucket debe contener **`sagemaker`** y ser único a escala global. El bucket debe estar en la misma región de AWS que la instancia de cuaderno que utilice en este ejemplo.

```
bucket = "sagemaker-your-preferred-s3-bucket"
```

```
sess = sagemaker.Session(
    default_bucket = bucket
)
```

> **Note**
>
> No es necesario que el nombre del bucket contenga **`sagemaker`** si el rol de IAM que usa para ejecutar el trabajo de ajuste de hiperparámetros tiene una política que concede el permiso `S3FullAccess`.

Paso siguiente

Descarga, preparación y carga de datos de entrenamiento

Descarga, preparación y carga de datos de entrenamiento

En este ejemplo, se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento de información sobre clientes de bancos que incluye el trabajo del cliente, su estado civil y cómo fueron contactados durante la campaña de marketing directo del banco. Para utilizar un conjunto de datos para un trabajo de ajuste de hiperparámetros, debe descargarlo, transformar los datos y, a continuación, cargarlos en un bucket de Amazon S3.

Para obtener más información sobre el conjunto de datos y la transformación de datos que realiza el ejemplo, consulte el cuaderno hpo_xgboost_direct_marketing_sagemaker_ en la sección Ajuste APIs de hiperparámetros de la pestaña Ejemplos de IA de su instancia de bloc de notas. SageMaker

Descarga y exploración del conjunto de datos de entrenamiento

Para descargar y explorar el conjunto de datos, ejecute el siguiente código en su cuaderno:

```
!wget -N https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/bank-
additional.zip
!unzip -o bank-additional.zip
data = pd.read_csv('./bank-additional/bank-additional-full.csv', sep=';')
pd.set_option('display.max_columns', 500)     # Make sure we can see all of the columns
pd.set_option('display.max_rows', 5)         # Keep the output on one page
data
```

Preparación y carga de los datos

Antes de crear el trabajo de ajuste de hiperparámetros, prepare los datos y cárguelos en un bucket de S3 al que pueda obtener acceso el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Ejecute el siguiente código en su cuaderno:

```
data['no_previous_contact'] = np.where(data['pdays'] == 999, 1, 0)
            # Indicator variable to capture when pdays takes a value of 999
data['not_working'] = np.where(np.in1d(data['job'], ['student', 'retired',
 'unemployed']), 1, 0)   # Indicator for individuals not actively employed
model_data = pd.get_dummies(data)
            # Convert categorical variables to sets of indicators
model_data
model_data = model_data.drop(['duration', 'emp.var.rate', 'cons.price.idx',
 'cons.conf.idx', 'euribor3m', 'nr.employed'], axis=1)

train_data, validation_data, test_data = np.split(model_data.sample(frac=1,
 random_state=1729), [int(0.7 * len(model_data)), int(0.9*len(model_data))])

pd.concat([train_data['y_yes'], train_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
 axis=1).to_csv('train.csv', index=False, header=False)
pd.concat([validation_data['y_yes'], validation_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
 axis=1).to_csv('validation.csv', index=False, header=False)
pd.concat([test_data['y_yes'], test_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
 axis=1).to_csv('test.csv', index=False, header=False)

boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'train/
train.csv')).upload_file('train.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'validation/
validation.csv')).upload_file('validation.csv')
```

Paso siguiente

Configuración y lanzamiento de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Configuración y lanzamiento de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los

recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Un hiperparámetro es un parámetro de alto nivel que influye en el proceso de aprendizaje durante el entrenamiento del modelo. Para obtener las mejores predicciones del modelo, puede optimizar la configuración de un hiperparámetro o establecer valores de hiperparámetros. El proceso de encontrar una configuración óptima se denomina ajuste de hiperparámetros. Para configurar y lanzar un trabajo de ajuste de hiperparámetros, siga los pasos que se describen a continuación.

Temas

- Especifique la configuración del trabajo de ajuste de hiperparámetros
- Configuración de los trabajos de entrenamiento
- Denominación y lanzamiento del trabajo de ajuste de hiperparámetros
- Monitorización del avance de un trabajo de ajuste de hiperparámetros
- Visualización del estado de los trabajos de entrenamiento
- Visualización del mejor trabajo de entrenamiento

Especifique la configuración del trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para especificar la configuración del trabajo de ajuste de hiperparámetros, debe definir un objeto JSON. Transfiera este objeto JSON como valor del parámetro `HyperParameterTuningJobConfig` a la API `CreateHyperParameterTuningJob`.

En este objeto JSON, especifique lo siguiente:

En este objeto JSON, debe especificar:

- `HyperParameterTuningJobObjective`: la métrica objetiva utilizada para evaluar el rendimiento del trabajo de entrenamiento iniciado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros.
- `ParameterRanges`: el rango de valores que un hiperparámetro ajustable puede utilizar durante la optimización. Para obtener más información, consulte Definición de intervalos de hiperparámetros

- `RandomSeed`: un valor que se utiliza para inicializar un generador de números pseudoaleatorios. Establecer una semilla aleatoria permitirá que las estrategias de búsqueda de ajuste de hiperparámetros produzcan configuraciones más coherentes para el mismo trabajo de ajuste (opcional).
- `ResourceLimits`: el número máximo de trabajos de entrenamiento y entrenamiento en paralelo que puede utilizar el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

> **Note**
>
> Si utilizas tu propio algoritmo para ajustar los hiperparámetros, en lugar de un algoritmo integrado de SageMaker IA, debes definir las métricas de tu algoritmo. Para obtener más información, consulte Definición de métricas.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante el algoritmo integradoXGBoost. El ejemplo de código muestra cómo definir los rangos para los hiperparámetros `eta`, `alpha`, `min_child_weight` y `max_depth`. Para obtener más información sobre estos y otros hiperparámetros, consulte XGBoost Parámetros.

En este ejemplo de código, la métrica objetivo del trabajo de ajuste de hiperparámetros busca la configuración de hiperparámetros que se maximiza. `validation:auc` SageMaker Los algoritmos integrados de IA escriben automáticamente la métrica objetivo en los registros. CloudWatch El siguiente ejemplo de código también muestra cómo configurar una `RandomSeed`.

```
tuning_job_config = {
    "ParameterRanges": {
      "CategoricalParameterRanges": [],
      "ContinuousParameterRanges": [
        {
          "MaxValue": "1",
          "MinValue": "0",
          "Name": "eta"
        },
        {
          "MaxValue": "2",
          "MinValue": "0",
          "Name": "alpha"
        },
        {
```

```
          "MaxValue": "10",
          "MinValue": "1",
          "Name": "min_child_weight"
        }
      ],
      "IntegerParameterRanges": [
        {
          "MaxValue": "10",
          "MinValue": "1",
          "Name": "max_depth"
        }
      ]
    },
    "ResourceLimits": {
      "MaxNumberOfTrainingJobs": 20,
      "MaxParallelTrainingJobs": 3
    },
    "Strategy": "Bayesian",
    "HyperParameterTuningJobObjective": {
      "MetricName": "validation:auc",
      "Type": "Maximize"
    },
    "RandomSeed" : 123
  }
```

Configuración de los trabajos de entrenamiento

El trabajo de ajuste de hiperparámetros iniciará trabajos de entrenamiento para encontrar una configuración óptima de hiperparámetros. Estos trabajos de formación deben configurarse mediante la `CreateHyperParameterTuningJob`API de SageMaker IA.

Para configurar los trabajos de entrenamiento, defina un objeto JSON y páselo como el valor del parámetro `TrainingJobDefinition` en `CreateHyperParameterTuningJob`.

En este objeto JSON, puede especificar lo siguiente:

- `AlgorithmSpecification`: la ruta de registro de la imagen de Docker que contiene el algoritmo de entrenamiento y los metadatos relacionados. Para especificar un algoritmo, puedes usar tu propio algoritmo personalizado dentro de un contenedor de Docker o un algoritmo integrado de SageMaker IA (obligatorio).
- `InputDataConfig`: la configuración de entrada, incluidos `ChannelName`, `ContentType` y origen de datos de entrenamiento y datos de prueba (obligatorio).

- `InputDataConfig`: la configuración de entrada, incluidos `ChannelName`, `ContentType` y origen de datos de entrenamiento y datos de prueba (obligatorio).
- La ubicación de almacenamiento de la salida del algoritmo. Especifique el bucket de S3 en el que desea almacenar la salida de los trabajos de entrenamiento.
- `RoleArn`— El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol AWS Identity and Access Management (IAM) que la SageMaker IA utiliza para realizar tareas. Las tareas incluyen leer los datos de entrada, descargar una imagen de Docker, escribir artefactos del modelo en un bucket de S3, escribir registros en Amazon CloudWatch Logs y escribir métricas en Amazon CloudWatch (obligatorio).
- `StoppingCondition`: el tiempo de ejecución máximo en segundos que puede ejecutar un trabajo de entrenamiento antes de detenerse. Este valor debe ser superior al tiempo necesario para formar al modelo (obligatorio).
- `MetricDefinitions`: el nombre y la expresión regular que define cualquier métrica que emitan los trabajos de entrenamiento. Defina métricas solo cuando use un algoritmo de entrenamiento personalizado. El ejemplo del código siguiente utiliza un algoritmo integrado, que ya tiene métricas definidas. Para obtener información sobre la definición de métricas (opcional), consulte Definición de métricas.
- `TrainingImage`: la imagen del contenedor de Docker que especifica el algoritmo de entrenamiento (opcional).
- `StaticHyperParameters`: el nombre y valores de hiperparámetros que no están ajustados en el trabajo de ajuste (opcional).

El siguiente ejemplo de código establece valores estáticos para los parámetros `eval_metric`, `num_round`, `objective`, `rate_drop` y `tweedie_variance_power` del algoritmo integrado XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI.

SageMaker Python SDK v1

```
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
training_image = get_image_uri(region, 'xgboost', repo_version='1.0-1')

s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)

training_job_definition = {
    "AlgorithmSpecification": {
      "TrainingImage": training_image,
```

```
      "TrainingInputMode": "File"
    },
    "InputDataConfig": [
      {
        "ChannelName": "train",
        "CompressionType": "None",
        "ContentType": "csv",
        "DataSource": {
          "S3DataSource": {
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
            "S3DataType": "S3Prefix",
            "S3Uri": s3_input_train
          }
        }
      },
      {
        "ChannelName": "validation",
        "CompressionType": "None",
        "ContentType": "csv",
        "DataSource": {
          "S3DataSource": {
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
            "S3DataType": "S3Prefix",
            "S3Uri": s3_input_validation
          }
        }
      }
    ],
    "OutputDataConfig": {
      "S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix)
    },
    "ResourceConfig": {
      "InstanceCount": 2,
      "InstanceType": "ml.c4.2xlarge",
      "VolumeSizeInGB": 10
    },
    "RoleArn": role,
    "StaticHyperParameters": {
      "eval_metric": "auc",
      "num_round": "100",
      "objective": "binary:logistic",
      "rate_drop": "0.3",
      "tweedie_variance_power": "1.4"
    },
```

```
    "StoppingCondition": {
      "MaxRuntimeInSeconds": 43200
    }
}
```

SageMaker Python SDK v2

```
training_image = sagemaker.image_uris.retrieve('xgboost', region, '1.0-1')

s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)

training_job_definition = {
    "AlgorithmSpecification": {
      "TrainingImage": training_image,
      "TrainingInputMode": "File"
    },
    "InputDataConfig": [
      {
        "ChannelName": "train",
        "CompressionType": "None",
        "ContentType": "csv",
        "DataSource": {
          "S3DataSource": {
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
            "S3DataType": "S3Prefix",
            "S3Uri": s3_input_train
          }
        }
      },
      {
        "ChannelName": "validation",
        "CompressionType": "None",
        "ContentType": "csv",
        "DataSource": {
          "S3DataSource": {
            "S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
            "S3DataType": "S3Prefix",
            "S3Uri": s3_input_validation
          }
        }
      }
    ],
```

```
    "OutputDataConfig": {
      "S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix)
    },
    "ResourceConfig": {
      "InstanceCount": 2,
      "InstanceType": "ml.c4.2xlarge",
      "VolumeSizeInGB": 10
    },
    "RoleArn": role,
    "StaticHyperParameters": {
      "eval_metric": "auc",
      "num_round": "100",
      "objective": "binary:logistic",
      "rate_drop": "0.3",
      "tweedie_variance_power": "1.4"
    },
    "StoppingCondition": {
      "MaxRuntimeInSeconds": 43200
    }
}
```

Denominación y lanzamiento del trabajo de ajuste de hiperparámetros

Tras configurar el trabajo de ajuste de hiperparámetros, puede lanzarlo llamando a la API `CreateHyperParameterTuningJob`. En el siguiente código de ejemplo utiliza `tuning_job_config` y `training_job_definition`. Se definieron en los dos ejemplos de código anteriores para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros.

```
tuning_job_name = "MyTuningJob"
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName =
 tuning_job_name,
                                           HyperParameterTuningJobConfig =
 tuning_job_config,
                                           TrainingJobDefinition =
 training_job_definition)
```

Monitorización del avance de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para supervisar el progreso de un trabajo de ajuste de hiperparámetros y los trabajos de formación que lanza, utilice la consola Amazon SageMaker AI.

Temas

- Visualización del estado de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Visualización del estado de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para ver el estado de un trabajo de ajuste de hiperparámetros

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Trabajos de ajuste de hiperparámetros.



3. En la lista de trabajos de ajuste de hiperparámetros, compruebe el estado del trabajo de ajuste de hiperparámetros que ha lanzado. Un trabajo de ajuste puede estar:
   - `Completed`: el trabajo de ajuste de hiperparámetros se completó correctamente.
   - `InProgress`: el trabajo de ajuste de hiperparámetros está en curso. Sigue habiendo uno o varios trabajos de entrenamiento en curso.
   - `Failed`: el trabajo de ajuste de hiperparámetros ha fallado.
   - `Stopped`: el trabajo de ajuste de hiperparámetros se detuvo manualmente antes de completarse. Todos los trabajos de entrenamiento que el trabajo de ajuste de hiperparámetros había lanzado se detienen.
   - `Stopping`: el trabajo de ajuste de hiperparámetros está en proceso de detenerse.

Visualización del estado de los trabajos de entrenamiento

Para ver el estado de los trabajos de entrenamiento que el trabajo de ajuste de hiperparámetros ha lanzado

1. En la lista de trabajos de ajuste de hiperparámetros, elija el trabajo que ha lanzado.
2. Elija Trabajos de entrenamiento.



3. Visualice el estado de cada trabajo de entrenamiento. Para ver más detalles sobre un trabajo, elíjalo en la lista de trabajos de entrenamiento. Para ver un resumen del estado de todos los trabajos de entrenamiento que el trabajo de ajuste de hiperparámetros ha lanzado, consulte Contador de estado del trabajo de entrenamiento.

   Un trabajo de entrenamiento puede tener uno de los estados siguientes:

   - `Completed`: el trabajo de entrenamiento se completó correctamente.
   - `InProgress`: el entrenamiento está en curso.
   - `Stopped`: el trabajo de entrenamiento se detuvo manualmente antes de completarse.
   - `Failed (Retryable)`: el trabajo de entrenamiento ha generado un error, pero se puede reintentar. Un trabajo de entrenamiento con errores se puede reintentar solo si los errores se deben a un error de servicio interno.
   - `Failed (Non-retryable)`: el trabajo de entrenamiento ha generado un error, pero se puede reintentar. Un trabajo de entrenamiento con errores no se puede volver a intentar cuando se produce un error de cliente.

> **Note**
>
> Los trabajos de ajuste de hiperparámetros se pueden detener y los recursos subyacentes se pueden eliminar, pero los trabajos en sí mismos no se pueden eliminar.

Visualización del mejor trabajo de entrenamiento

Un trabajo de ajuste de hiperparámetros utiliza la métrica objetiva que cada trabajo de entrenamiento devuelve para evaluar trabajos de entrenamiento. Mientras el trabajo de ajuste de hiperparámetros está en curso, el mejor trabajo de entrenamiento es el que ha devuelto hasta el momento la mejor métrica objetiva. Una vez que el trabajo de ajuste de hiperparámetros se haya completado, el mejor trabajo de entrenamiento es el que ha devuelto la mejor métrica objetiva.

Para ver el mejor trabajo de entrenamiento, elija Mejor trabajo de entrenamiento.



Para implementar el mejor trabajo de formación como modelo que pueda alojar en un punto final de SageMaker IA, elija Crear modelo.

Paso siguiente

Limpieza

Limpieza

Para evitar incurrir en gastos innecesarios, cuando haya acabado con este ejemplo, utilice Consola de administración de AWS para eliminar los recursos que ha creado para este ejercicio.

> **Note**
>
> Si tiene previsto estudiar otros ejemplos, puede que le interese mantener algunos de estos recursos, como, por ejemplo, su instancia de cuaderno, el bucket de S3 y el rol de IAM.

1. Abre la consola de SageMaker IA en la instancia del bloc de notas https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y elimínala. Detenga la instancia antes de eliminarla.
2. Abra la consola Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/y elimine el depósito que creó para almacenar los artefactos del modelo y el conjunto de datos de entrenamiento.
3. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/y elimine la función de IAM. Si ha creado políticas de permisos, puede eliminarlas también.
4. Abre la CloudWatch consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/y elimina todos los grupos de registros que tengan nombres que comiencen por`/aws/sagemaker/`.

Detener trabajos de entrenamiento pronto

Detenga pronto los trabajos de entrenamiento que un trabajo de ajuste de hiperparámetros lanza cuando no mejoran de forma significativa de acuerdo con la métrica objetiva. Detener pronto los trabajos de entrenamiento puede ser útil para reducir el tiempo de cómputo y ayuda a evitar ajustes excesivos del modelo. Para configurar un trabajo de ajuste de hiperparámetros para detener los trabajos de entrenamiento pronto, realice una de las siguientes operaciones:

- Si utilizas el AWS SDK para Python (Boto3), establece el `TrainingJobEarlyStoppingType` campo del `HyperParameterTuningJobConfig`objeto en el que vas a configurar el trabajo de ajuste. `AUTO`
- Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python, defina el `early_stopping_type` parámetro del HyperParameterTunerobjeto en`Auto`.
- En la consola Amazon SageMaker AI, en el flujo de trabajo Crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros, en Parada temprana, elija Automático.

Para ver un ejemplo de bloc de notas que muestre cómo utilizar la parada temprana, consulte https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/image_classification_early_stopping/hpo_image_classification_early_stopping.ipynb o abra el cuaderno en la sección Ajuste de hiperparámetros de la sección de ejemplos de IA en una instancia de bloc de notas. **`hpo_image_classification_early_stopping.ipynb`** SageMaker

Cómo funciona la detención precoz

Al activar la interrupción temprana de un trabajo de ajuste de hiperparámetros, la IA evalúa cada trabajo de entrenamiento que se inicie con el trabajo de ajuste de hiperparámetros de la siguiente manera: SageMaker

- Después de cada fecha de inicio de entrenamiento, obtiene el valor de la métrica objetiva.
- Calcula el promedio de ejecución de la métrica objetiva de todos los trabajos de entrenamiento anteriores hasta la misma fecha de inicio y, a continuación, calcula la media de todos los promedios en ejecución.
- Si el valor de la métrica objetivo para el trabajo de formación actual es peor (más alto al minimizar o más bajo al maximizar la métrica objetivo) que el valor medio de las medias acumuladas de la métrica objetivo para trabajos de formación anteriores realizados hasta la misma época, la SageMaker IA detiene el trabajo de formación actual.

Algoritmos que admiten la detención precoz

Para admitir la detención precoz, un algoritmo debe emitir métricas objetivas para cada fecha de inicio. Los siguientes algoritmos de SageMaker IA integrados permiten detener prematuramente el sistema:

- LightGBM
- CatBoost
- AutoGluon-Tabular
- TabTransformer
- Algoritmo de aprendizaje lineal: solo se admite si se utiliza `objective_loss` como métrica objetiva.
- XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI
- Clasificación de imágenes - MXNet
- Detección de objetos - MXNet

- Sequence-to-Sequence Algoritmo
- Información de IP

> **Note**
>
> Esta lista de algoritmos integrados que admiten la detención precoz está actualizada en fecha de 13 de diciembre de 2018. Más adelante probablemente haya más algoritmos integrados que admitan la detención precoz. Si un algoritmo emite una métrica que se puede utilizar como métrica objetiva para un trabajo de ajuste de hiperparámetros (preferiblemente una métrica de validación), esto significa que admite la detención precoz.

Para utilizar la detección precoz con su propio algoritmo, debe escribir sus algoritmos de modo que emitan el valor de la métrica objetiva después de cada fecha de inicio. En la siguiente lista se muestra cómo puede hacerlo en diferentes marcos de trabajo:

TensorFlow

Utilice la clase `tf.keras.callbacks.ProgbarLogger`. Para obtener más información, consulta tf.keras.callbacks. ProgbarLogger API.

MXNet

Utilice la `mxnet.callback.LogValidationMetricsCallback`. Para obtener más información, consulte APIsmxnet.callback.

Chainer

Amplíe el chainer mediante la clase `extensions.Evaluator`. Para obtener más información, consulte la API Chainer.Training.Extensions.Evaluator.

PyTorch y Spark

No hay soporte de tipo general. Tiene que escribir explícitamente su código de entrenamiento de modo que calcule las métricas objetivas y las escriba en registros después de cada fecha de inicio.

Ejecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente

Utilice el inicio en caliente para iniciar un trabajo de ajuste de hiperparámetros utilizando uno o varios trabajos de ajuste anteriores como punto de partida. Los resultados de los trabajos de ajuste anteriores se utilizan para informar de en qué combinaciones de hiperparámetros deben realizarse búsquedas en el nuevo trabajo de ajuste. El ajuste de hiperparámetros usa una búsqueda bien bayesiana o aleatoria para elegir combinaciones de valores de hiperparámetros de intervalos que especifica. Para obtener más información, consulte Comprenda las estrategias de ajuste de hiperparámetros disponibles en Amazon AI SageMaker. El uso de información de trabajos de ajuste de hiperparámetros anteriores puede ayudar a incrementar el rendimiento del nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros al hacer que la búsqueda de la mejor combinación de hiperparámetros sea más eficaz.

> **Note**
>
> Los trabajos de ajuste de inicio en caliente suelen tardar más en iniciarse que los trabajos de ajuste de hiperparámetros estándar, ya que los resultados de los trabajos principales tienen que cargarse antes de que el trabajo pueda comenzar. El aumento de tiempo depende del número total de trabajos de entrenamiento lanzados por los trabajos principales.

Entre las razones para considerar un arranque en caliente se incluyen las siguientes:

- Desea aumentar gradualmente el número de trabajos de entrenamiento en varios trabajos de ajuste en función de los resultados posteriores a cada iteración.
- Para ajustar un modelo con los nuevos datos que haya recibido.
- Para cambiar los intervalos de hiperparámetros que ha utilizado en un trabajo de ajuste anterior, cambie los hiperparámetros estáticos para que sean ajustables o cambie hiperparámetros ajustables a valores estáticos.
- Ha detenido un trabajo de hiperparámetros anterior de forma anticipada o bien este se detuvo forma inesperada.

Temas

- Tipos de trabajos de ajuste de inicio en caliente
- Restricciones del ajuste de inicio en caliente
- Cuaderno de muestra de ajuste de inicio en caliente

- Creación de un trabajo de ajuste de inicio en caliente

Tipos de trabajos de ajuste de inicio en caliente

Existen dos tipos de trabajos de ajuste de inicio en caliente:

`IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM`

El nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros utiliza los mismos datos de entrada e imagen de entrenamiento que los trabajos de ajuste principales. Puede cambiar los intervalos de hiperparámetros para realizar búsquedas y el número máximo de trabajos de entrenamiento que el trabajo de ajuste de hiperparámetros lanza. También puede cambiar los hiperparámetros de ajustables a estáticos o de estáticos a ajustables, pero el número total de parámetros estáticos y ajustables debe seguir siendo el mismo que en todos los trabajos principales. No puede utilizar una nueva versión del algoritmo de entrenamiento, a menos que los cambios de la nueva versión no afecten al algoritmo en sí. Por ejemplo, están permitidos los cambios que mejoran el registro o la incorporación de compatibilidad con un formato de datos diferente.

Utilice un algoritmo y datos idénticos cuando utilice los mismos datos de entrenamiento que utilizó en un trabajo de ajuste de hiperparámetros anterior, pero desea aumentar el número total de trabajos de entrenamiento o cambiar intervalos o valores de hiperparámetros.

Cuando se ejecuta un trabajo de ajuste de inicio en caliente del tipo `IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM`, existe un campo adicional en la respuesta a `DescribeHyperParameterTuningJob` denominado `OverallBestTrainingJob`. El valor de este campo es TrainingJobSummary para el trabajo de capacitación con el mejor valor métrico objetivo de todos los trabajos de capacitación que ha lanzado este trabajo de ajuste y todos los trabajos principales especificados para el trabajo de ajuste de inicio en caliente.

`TRANSFER_LEARNING`

El nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros puede incluir datos de entrada, intervalos de hiperparámetros, el número máximo de trabajos de entrenamiento simultáneos y el número máximo de trabajos de entrenamiento que son diferentes de sus trabajos de ajuste de hiperparámetros principales. También puede cambiar los hiperparámetros de ajustables a estáticos o de estáticos a ajustables, pero el número total de parámetros estáticos y ajustables debe seguir siendo el mismo que en todos los trabajos principales. La imagen del algoritmo de entrenamiento también puede ser una versión diferente de la versión que se ha utilizado en el trabajo de ajuste de hiperparámetros. Cuando se utiliza la transferencia de aprendizaje, los

cambios en el conjunto de datos o el algoritmo que influyen significativamente en el valor de la métrica objetiva podrían reducir la utilidad de usar el ajuste de inicio en caliente.

Restricciones del ajuste de inicio en caliente

Las siguientes restricciones se aplican a todos los trabajos de ajuste de inicio en caliente:

- Un trabajo de ajuste puede tener un máximo de 5 trabajos principales y todos los trabajos principales deben estar en un estado terminal (`Completed`, `Stopped` o `Failed`) antes de comenzar el nuevo trabajo de ajuste.
- La métrica objetiva utilizada en el nuevo trabajo de ajuste debe ser la misma que la métrica objetiva usada en los trabajos principales.
- El número total de hiperparámetros estáticos y ajustables debe seguir siendo el mismo si se tienen en cuenta los trabajos principales y el nuevo trabajo de ajuste. Por este motivo, si cree que le interesa utilizar un hiperparámetro como ajustable en un futuro trabajo de ajuste de inicio en caliente, debe añadirlo como hiperparámetro estático al crear un trabajo.
- El tipo de cada hiperparámetro (continuo, entero, de categoría) no debe cambiar entre los trabajos principales y el nuevo trabajo de ajuste.
- El número de cambios totales de hiperparámetros ajustables en trabajos principales, parámetros estáticos en nuevo trabajo de ajuste, más el número de cambios en los valores de hiperparámetros estáticos no puede ser superior a 10. Por ejemplo, si el trabajo principal tiene un hiperparámetro de categoría ajustable con los posibles valores `red` y `blue`, puede cambiar dicho hiperparámetro a estático en el nuevo trabajo de ajuste; esto cuenta como 2 cambios dentro del límite total permitido de 10. Si el mismo hiperparámetro tenía un valor estático de `red` en el trabajo principal y cambia el valor estático a `blue` en el nuevo trabajo de ajuste, esto también cuenta como 2 cambios.
- El ajuste de inicio en caliente no es recursivo. Por ejemplo, si crea `MyTuningJob3` como un trabajo de ajuste de inicio en caliente con `MyTuningJob2` como elemento principal y `MyTuningJob2` es en sí un trabajo de ajuste de inicio en caliente con un trabajo principal `MyTuningJob1`, la información que se ha aprendido al ejecutar `MyTuningJob1` no se utiliza para `MyTuningJob3`. Si desea utilizar la información de `MyTuningJob1`, debe añadirla de forma explícita como un elemento principal para `MyTuningJob3`.
- Los trabajos de entrenamiento que cada trabajo principal lanza en un trabajo de ajuste de inicio en caliente cuentan en el recuento de 500 trabajos de entrenamiento máximos para un trabajo de ajuste.

- Los trabajos de ajuste de hiperparámetros creados antes del 1 de octubre de 2018 no se pueden utilizar como trabajos principales para trabajos de ajuste de inicio en caliente.

Cuaderno de muestra de ajuste de inicio en caliente

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo utilizar el ajuste de arranque en caliente, consulte https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/image_classification_warmstart/hpo_image_classification_warmstart.ipynb.

Creación de un trabajo de ajuste de inicio en caliente

Puedes usar el AWS SDK de bajo nivel para Python (Boto 3) o el SDK de SageMaker Python para IA de alto nivel para crear un trabajo de ajuste inicial.

Temas

- Crear un trabajo de ajuste de Warm Start (API de SageMaker IA de bajo nivel para Python (Boto 3))
- Crear un trabajo de ajuste de Warm Start (SageMaker AI Python SDK)

Crear un trabajo de ajuste de Warm Start (API de SageMaker IA de bajo nivel para Python (Boto 3))

Para utilizar el ajuste de inicio en caliente, debe especificar los valores de un objeto `HyperParameterTuningJobWarmStartConfig` y pasarlo como el campo `WarmStartConfig` en una llamada a `CreateHyperParameterTuningJob`.

El siguiente código muestra cómo crear un `HyperParameterTuningJobWarmStartConfig`objeto y pasarlo a un `CreateHyperParameterTuningJob`trabajo mediante la API de SageMaker IA de bajo nivel para Python (Boto 3).

Cree el objeto `HyperParameterTuningJobWarmStartConfig`:

```
warm_start_config = {
          "ParentHyperParameterTuningJobs" : [
          {"HyperParameterTuningJobName" : 'MyParentTuningJob'}
          ],
          "WarmStartType" : "IdenticalDataAndAlgorithm"
}
```

Cree el objeto de ajuste de inicio en caliente:

```
smclient = boto3.Session().client('sagemaker')
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName =
 'MyWarmStartTuningJob',
   HyperParameterTuningJobConfig = tuning_job_config, # See notebook for tuning
 configuration
   TrainingJobDefinition = training_job_definition, # See notebook for job definition
   WarmStartConfig = warm_start_config)
```

Crear un trabajo de ajuste de Warm Start (SageMaker AI Python SDK)

Para usar el SDK de Amazon SageMaker Python para ejecutar un trabajo de ajuste inicial, debe:

- Debe especificar los trabajos principales y el tipo de inicio en caliente usando un objeto `WarmStartConfig`.
- Pase el `WarmStartConfig` objeto como el valor del `warm_start_config` argumento de un HyperparameterTunerobjeto.
- Llame al método `fit` del objeto `HyperparameterTuner`.

Para obtener más información sobre el uso del SDK de Amazon SageMaker Python para ajustar hiperparámetros, consulte https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk# sagemaker-automatic-model-tuning.

En este ejemplo se utiliza un estimador que utiliza el algoritmo Clasificación de imágenes - MXNet para el entrenamiento. El siguiente código establece los intervalos de hiperparámetros donde realiza las búsquedas el trabajo de ajuste de inicio en caliente para encontrar la mejor combinación de valores. Para obtener información sobre cómo configurar intervalos de hiperparámetros, consulte Definición de intervalos de hiperparámetros.

```
hyperparameter_ranges = {'learning_rate': ContinuousParameter(0.0, 0.1),
                         'momentum': ContinuousParameter(0.0, 0.99)}
```

El código siguiente configura el trabajo de ajuste de inicio en caliente creando un objeto `WarmStartConfig`.

```
from sagemaker.tuner import WarmStartConfig,WarmStartTypes

parent_tuning_job_name = "MyParentTuningJob"
```

```
warm_start_config =
 WarmStartConfig(warm_start_type=WarmStartTypes.IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM,
 parents={parent_tuning_job_name})
```

Ahora establezca los valores de los hiperparámetros estáticos, que son hiperparámetros que mantienen el mismo valor para cada trabajo de entrenamiento que el trabajo de ajuste de inicio en caliente lanza. En el código siguiente, `imageclassification` es un estimador que se creó anteriormente.

```
imageclassification.set_hyperparameters(num_layers=18,
                                        image_shape='3,224,224',
                                        num_classes=257,
                                        num_training_samples=15420,
                                        mini_batch_size=128,
                                        epochs=30,
                                        optimizer='sgd',
                                        top_k='2',
                                        precision_dtype='float32',
                                        augmentation_type='crop')
```

Ahora cree el objeto `HyperparameterTuner` y pase el objeto `WarmStartConfig` que ha creado anteriormente como argumento `warm_start_config`.

```
tuner_warm_start = HyperparameterTuner(imageclassification,
                            'validation:accuracy',
                            hyperparameter_ranges,
                            objective_type='Maximize',
                            max_jobs=10,
                            max_parallel_jobs=2,
                            base_tuning_job_name='warmstart',
                            warm_start_config=warm_start_config)
```

Por último, llame al método `fit` del objeto `HyperparameterTuner` para lanzar el trabajo de ajuste de inicio en caliente.

```
tuner_warm_start.fit(
        {'train': s3_input_train, 'validation': s3_input_validation},
        include_cls_metadata=False)
```

Límites de recursos para el ajuste de modelo automático

SageMaker La IA establece los siguientes límites predeterminados para los recursos utilizados por el ajuste automático del modelo:

Recurso	Regions	Límites predeterminados	Se puede aumentar
Número de trabajos de ajuste de hiperparámetros en paralelo (simultáneos)	Todos	100	N/A
Número de hiperparámetros que se pueden incluir en una búsqueda*	Todos	30	N/A
Número de métricas definidas por trabajo de ajuste de hiperparámetros	Todos	20	N/A
Número de trabajos de entrenamiento paralelos por trabajo de ajuste de hiperparámetros	Todos	10	100
[Optimización bayesiana] Número de trabajos de entrenamiento por trabajo de ajuste de hiperparámetros	Todos	750	N/A
[Búsqueda aleatoria] Número de trabajos	Todos	750	10000

Recurso	Regions	Límites predeterminados	Se puede aumentar
de entrenamiento paralelos por trabajo de ajuste de hiperparámetros			
[Hyperband] Número de trabajos de entrenamiento por trabajo de ajuste de hiperparámetros	Todos	750	N/A
[Cuadrícula] Número de trabajos de entrenamiento por trabajo de ajuste de hiperparámetros, ya sea especificado de forma explícita o deducido del espacio de búsqueda	Todos	750	N/A
Tiempo máximo de ejecución para un trabajo de ajuste de hiperparámetros	Todos	30 días	N/A

* Cada hiperparámetro categórico puede tener como máximo 30 valores diferentes.

Ejemplo de límite de recursos

Cuando planifique realizar trabajos de ajuste de hiperparámetros, deberá tener también en cuenta los límites de los recursos de entrenamiento. Para obtener información sobre los límites de recursos predeterminados para los trabajos de entrenamiento de SageMaker IA, consulte Límites de SageMaker IA. Cada instancia de entrenamiento simultánea en la que se ejecuten todos los trabajos de ajuste de hiperparámetros se tiene cuenta para calcular el número total de instancias

de entrenamiento permitidas. Por ejemplo, si ejecuta 10 trabajos de ajuste de hiperparámetros simultáneos, cada uno de esos trabajos de ajuste de hiperparámetros ejecuta un total de 100 trabajos de entrenamiento y 20 trabajos de entrenamiento simultáneos. Cada uno de esos trabajos de entrenamiento se ejecuta en una instancia ml.m4.xlarge. Se aplican los siguientes límites:

- Número de trabajos de ajuste de hiperparámetros simultáneos: no es necesario aumentar el límite, ya que 10 trabajos de ajuste ya se encuentra por debajo del límite de 100.
- Número de trabajos de entrenamiento por trabajo de ajuste de hiperparámetros: no es necesario aumentar el límite, ya que 100 trabajos de entrenamiento ya se encuentra por debajo del límite de 750.
- Número de trabajos de entrenamiento simultáneos por trabajo de ajuste de hiperparámetros: es necesario solicitar un aumento del límite a 20, ya que el límite predeterminado es 10.
- SageMaker Instancias ml.m4.xlarge de entrenamiento de IA: debe solicitar un aumento del límite a 200, ya que tiene 10 trabajos de ajuste de hiperparámetros, cada uno de los cuales ejecuta 20 trabajos de entrenamiento simultáneos. El límite predeterminado es de 20 instancias.
- SageMaker Recuento total de instancias de entrenamiento de IA: debes solicitar un aumento del límite a 200, ya que tienes 10 trabajos de ajuste de hiperparámetros, cada uno de los cuales ejecuta 20 trabajos de entrenamiento simultáneos. El límite predeterminado es de 20 instancias.

Para solicitar un aumento de cuota:

1. Abra la página Centro de soporte de AWS, inicie sesión si es preciso y, a continuación, elija Crear caso.
2. En la página Crear caso elija Aumento del límite de servicio.
3. En el panel de detalles del caso, seleccione Ajuste automático del modelo mediante SageMaker IA [Optimización de hiperparámetros] para el tipo de límite
4. En el panel Solicitudes de la Solicitud 1, seleccione la Región, el Límite de recursos que desea aumentar y el Valor del nuevo límite que solicita. Seleccione Añadir otra solicitud si tiene más solicitudes de aumento de cuota.



5. En el panel de Descripción del caso, proporcione una descripción de su caso de uso.
6. En el panel de Opciones de contacto, seleccione los Métodos de contacto que prefiera (Web, Chat o Teléfono) y, a continuación, seleccione Enviar.

Prácticas recomendadas para el ajuste de hiperparámetros

La optimización de hiperparámetros (HPO) no es un proceso completamente automatizado. Para mejorar la optimización, siga estas prácticas recomendadas de ajuste de hiperparámetros.

Temas

- Elegir una estrategia de ajuste

- Elección del número de hiperparámetros
- Elección de intervalos de hiperparámetros
- Utilizar las escalas correctas para los hiperparámetros
- Elección del mejor número de trabajos de entrenamiento simultáneos
- Ejecución de trabajos de entrenamiento en varias instancias
- Uso de una semilla aleatoria para reproducir configuraciones de hiperparámetros

Elegir una estrategia de ajuste

Para trabajos de gran tamaño, el uso de la estrategia de ajuste Hyperband puede reducir el tiempo de cálculo. Hyperband tiene un mecanismo de parada temprana para detener los trabajos con bajo rendimiento. Hyperband también puede reasignar recursos hacia configuraciones de hiperparámetros bien utilizadas y ejecutar trabajos paralelos. Para trabajos de entrenamiento más pequeños con menos tiempo de ejecución, utilice la búsqueda aleatoria o la optimización bayesiana.

Utilice la optimización bayesiana para tomar decisiones cada vez más fundamentadas sobre la mejora de las configuraciones de hiperparámetros en la próxima ejecución. La optimización bayesiana utiliza la información recopilada de ejecuciones anteriores para mejorar ejecuciones posteriores. Debido a su naturaleza secuencial, la optimización bayesiana no puede escalar masivamente.

Utilice la búsqueda aleatoria para ejecutar un gran número de trabajos paralelos. En la búsqueda aleatoria, los trabajos posteriores no dependen de los resultados de los trabajos anteriores y se pueden ejecutar de forma independiente. En comparación con otras estrategias, la búsqueda aleatoria es capaz de ejecutar el mayor número de trabajos paralelos.

Utilice la búsqueda por cuadrículas para reproducir los resultados de un trabajo de ajuste o si es importante que el algoritmo de optimización sea sencillo y transparente. También puede utilizar la búsqueda por cuadrículas para explorar todo el espacio de búsqueda de hiperparámetros de forma uniforme. La búsqueda en cuadrículas busca metódicamente todas las combinaciones de hiperparámetros para encontrar los valores de hiperparámetros óptimos. A diferencia de la búsqueda por cuadrículas, la optimización bayesiana, la búsqueda aleatoria y Hyperband extraen hiperparámetros de forma aleatoria del espacio de búsqueda. Como la búsqueda en cuadrículas analiza todas las combinaciones de hiperparámetros, los valores óptimos de los hiperparámetros serán idénticos entre los trabajos de ajuste que utilicen los mismos hiperparámetros.

Elección del número de hiperparámetros

Durante la optimización, la complejidad computacional de un trabajo de ajuste de hiperparámetros depende de lo siguiente:

- El número de hiperparámetros
- El rango de valores que Amazon SageMaker AI tiene que buscar

Si bien puede especificar simultáneamente hasta 30 hiperparámetros, limitar la búsqueda a un número menor puede reducir el tiempo de cálculo. La reducción del tiempo de cálculo permite que la SageMaker IA converja más rápidamente hacia una configuración de hiperparámetros óptima.

Elección de intervalos de hiperparámetros

El rango de valores que elija buscar puede afectar negativamente a la optimización de hiperparámetros. Por ejemplo, un rango que abarque todos los valores de hiperparámetros posibles puede generar tiempos de cálculo elevados y un modelo que no se generalice bien con datos invisibles. Si sabe que usar un subconjunto del rango más grande posible es adecuado para su caso de uso, considere limitar el rango a ese subconjunto.

Utilizar las escalas correctas para los hiperparámetros

Durante el ajuste de los hiperparámetros, la SageMaker IA intenta deducir si los hiperparámetros tienen una escala logarítmica o lineal. Inicialmente SageMaker , la IA asume un escalado lineal para los hiperparámetros. Si los hiperparámetros tienen una escala en registros, elegir la escala correcta hará que la búsqueda sea más eficaz. También puedes seleccionarlo `ScalingType` en `Auto` la CreateHyperParameterTuningJobAPI si quieres que la SageMaker IA detecte la báscula por ti.

Elección del mejor número de trabajos de entrenamiento simultáneos

Puede utilizar los resultados de ensayos anteriores para mejorar el rendimiento de ensayos posteriores. Elija el mayor número de trabajos paralelos que proporcionen un resultado incremental significativo que también esté dentro de su región y las restricciones de computación de la cuenta. Utilice el campo `MaxParallelTrainingJobs` para limitar el número de trabajos de entrenamiento que un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede iniciar en paralelo. Para obtener más información, consulte Ejecutar varios trabajos de HPO en paralelo en Amazon SageMaker AI.

Ejecución de trabajos de entrenamiento en varias instancias

Cuando un trabajo de entrenamiento se ejecuta en varias máquinas en modo distribuido, cada máquina emite una métrica objetiva. HPO solo puede usar una de estas métricas objetivas emitidas para evaluar el rendimiento del modelo. En el modo distribuido, HPO usa la métrica objetiva que se registró en el último trabajo en ejecución en todas las instancias.

Uso de una semilla aleatoria para reproducir configuraciones de hiperparámetros

Puede especificar un número entero como semilla aleatoria para el ajuste de hiperparámetros y usar esa semilla durante la generación de hiperparámetros. Más adelante, puede utilizar la misma semilla para reproducir configuraciones de hiperparámetros que sean coherentes con los resultados anteriores. Para las estrategias de búsqueda aleatoria y Hyperband, el uso de la misma semilla aleatoria puede proporcionar hasta un 100% de reproducibilidad de la configuración de hiperparámetros anterior para el mismo trabajo de ajuste. En el caso de la estrategia bayesiana, el uso de la misma semilla aleatoria mejorará la reproducibilidad para el mismo trabajo de ajuste.

Refinación de datos durante el entrenamiento con Amazon SageMaker Smart Sifting

SageMaker El tamizado inteligente es una capacidad de SageMaker entrenamiento que ayuda a mejorar la eficiencia de los conjuntos de datos de entrenamiento y a reducir el tiempo y el costo total del entrenamiento.

Los modelos modernos de aprendizaje profundo, como los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) o los modelos de transformación visual, suelen requerir conjuntos de datos masivos para lograr una precisión aceptable. Por ejemplo, LLMs a menudo se requieren billones de fichas o petabytes de datos para converger. El tamaño creciente de los conjuntos de datos de entrenamiento, junto con el tamaño de los state-of-the-art modelos, pueden aumentar el tiempo de procesamiento y el costo del entrenamiento de los modelos.

De manera invariable, las muestras de un conjunto de datos no contribuyen por igual al proceso de aprendizaje durante el entrenamiento del modelo. Una proporción importante de los recursos computacionales aprovisionados durante el entrenamiento podría dedicarse a procesar muestras sencillas que no contribuyen de manera considerable a la exactitud general de un modelo. Lo ideal sería que los conjuntos de datos de entrenamiento solo incluyeran muestras que realmente mejoren la convergencia del modelo. El filtrado de los datos menos útiles puede reducir el tiempo de entrenamiento y los costos de computación. Sin embargo, la identificación de los datos menos

útiles puede resultar difícil y arriesgado. Es prácticamente difícil identificar qué ejemplos son menos informativos antes del entrenamiento, y la exactitud del modelo puede verse afectada si se excluyen ejemplos incorrectos o demasiados ejemplos.

El filtrado inteligente de los datos con Amazon SageMaker AI puede ayudar a reducir el tiempo y los costes de formación al mejorar la eficiencia de los datos. El algoritmo de filtrado SageMaker inteligente evalúa el valor de pérdida de cada dato durante la fase de carga de datos de un trabajo de formación y excluye las muestras que son menos informativas para el modelo. Al utilizar datos refinados para el entrenamiento, se reducen el tiempo y el costo totales del entrenamiento del modelo, ya que se eliminan las transferencias innecesarias hacia adelante y hacia atrás de los datos que no mejoran. Por lo tanto, el impacto en la exactitud del modelo es mínimo o nulo.

SageMaker El filtrado inteligente está disponible a través de SageMaker Training Deep Learning Containers (DLCs) y admite PyTorch cargas de trabajo a través del. PyTorch `DataLoader` Solo se necesitan unas pocas líneas de código para implementar el tamizado SageMaker inteligente y no es necesario cambiar los flujos de trabajo actuales de formación o procesamiento de datos.

Temas

- Cómo funciona el tamizado SageMaker inteligente
- Marcos y AWS regiones compatibles
- SageMaker selección inteligente en tu guion de entrenamiento
- Resolución de problemas
- Seguridad en el tamizado inteligente SageMaker
- SageMaker referencia del SDK de Python para tamizado inteligente
- SageMaker notas de publicación sobre el tamizado inteligente

Cómo funciona el tamizado SageMaker inteligente

El objetivo del tamizado SageMaker inteligente es filtrar los datos de entrenamiento durante el proceso de entrenamiento y añadir al modelo únicamente muestras más informativas. Durante un entrenamiento normal PyTorch, los datos se envían de forma iterativa en lotes al circuito de entrenamiento y a los dispositivos aceleradores (como GPUs los chips Trainium). `PyTorchDataLoader` SageMaker El filtrado inteligente se implementa en esta fase de carga de datos y, por lo tanto, es independiente de cualquier procesamiento previo de los datos que se esté realizando en el proceso de entrenamiento. SageMaker El tamizado inteligente utiliza su modelo y su función de pérdida especificada por el usuario para realizar una transferencia evaluativa de

cada muestra de datos a medida que se carga. Las muestras que devuelven valores de pérdida baja tienen un impacto menor en el aprendizaje del modelo y, por lo tanto, se excluyen del entrenamiento, dado que ya es fácil para el modelo hacer la predicción adecuada sobre ellas con una alta confianza. Mientras tanto, esas muestras con pérdidas relativamente altas son las que el modelo aún necesita aprender, por lo que se conservan para el entrenamiento. Una entrada clave que puede configurar para el filtrado SageMaker inteligente es la proporción de datos que se van a excluir. Por ejemplo, al establecer la proporción en un 25 %, se excluyen del entrenamiento las muestras distribuidas en el cuartil más bajo de la distribución de la pérdida (tomadas de un número de muestras anteriores especificado por el usuario). Las muestras con pérdida alta se acumulan en un lote de datos mejorado. El lote de datos mejorado se envía al ciclo de entrenamiento (pasada hacia adelante y hacia atrás), y el modelo aprende y se entrena sobre el lote de datos mejorado.

El siguiente diagrama muestra una descripción general de cómo está diseñado el algoritmo de tamizado SageMaker inteligente.



En resumen, el tamizado SageMaker inteligente funciona durante el entrenamiento a medida que se cargan los datos. El algoritmo de filtrado SageMaker inteligente calcula las pérdidas entre los lotes y filtra los datos que no mejoran antes de avanzar y retroceder en cada iteración. A continuación, el lote de datos refinado se utiliza para la pasada hacia delante y hacia atrás.

> **Note**
>
> El filtrado inteligente de los datos en la SageMaker IA utiliza pases directos adicionales para analizar y filtrar los datos de entrenamiento. A su vez, hay menos pasadas hacia

atrás, ya que los datos menos impactantes se excluyen de su trabajo de entrenamiento. Por este motivo, los modelos que tienen pasadas hacia atrás largas o caras obtienen los mayores beneficios de eficiencia cuando utilizan la selección inteligente. Por otro lado, si la pasada hacia delante del modelo tarda más que la pasada hacia atrás, la sobrecarga podría aumentar el tiempo total de entrenamiento. Para medir el tiempo empleado en cada pasada, puede realizar un trabajo de entrenamiento de piloto y recopilar registros que registren el tiempo que tardan los procesos. Considere también la posibilidad de utilizar SageMaker Profiler, que proporciona herramientas de creación de perfiles y una aplicación de interfaz de usuario. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Profiler.

SageMaker El filtrado inteligente funciona para trabajos de formación PyTorch basados en el clásico paralelismo de datos distribuidos, que permite crear réplicas de modelos en cada unidad de trabajo de la GPU y su rendimiento. `AllReduce` Funciona con PyTorch DDP y la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA.

Marcos y AWS regiones compatibles

Antes de utilizar el cargador de datos de filtrado SageMaker inteligente, compruebe si el marco que ha elegido es compatible, si los tipos de instancia están disponibles en su AWS cuenta y si su AWS cuenta se encuentra en una de las AWS regiones compatibles.

> **Note**
>
> SageMaker El filtrado inteligente permite el entrenamiento de PyTorch modelos con el paralelismo de datos tradicional y el paralelismo de datos distribuidos, lo que permite crear réplicas de modelos en todos los empleados de la GPU y utilizar esta operación. `AllReduce` No funciona con las técnicas de paralelismo de modelos, incluido el paralelismo de datos con particiones. Como el tamizado SageMaker inteligente funciona en los trabajos de paralelismo de datos, asegúrate de que el modelo que entrenes quepa en la memoria de cada GPU.

Marcos admitidos

SageMaker smart sifting es compatible con los siguientes marcos de aprendizaje profundo y está disponible a través de AWS Deep Learning Containers.

Temas

- PyTorch

PyTorch

Marcos	Versión de marco	URI de contenedor de aprendizaje profundo	
PyTorch	2.1.0	*763104351884* .dkr.ecr.*region*.amazonaws.com/pytorch-training:2.1.0-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker	

Para obtener más información sobre los contenedores prediseñados, consulte SageMaker AI Framework Containers en el GitHub repositorio de AWS Deep Learning Containers.

Regiones de AWS

Los contenedores empaquetados con la biblioteca de SageMaker filtrado inteligente están disponibles en el Regiones de AWS lugar donde se encuentran en servicio los AWS Deep Learning Containers.

Tipos de instancias

Puede utilizar el tamizado SageMaker inteligente para cualquier trabajo de PyTorch formación en cualquier tipo de instancia. Le recomendamos que utilice instancias P4d, P4de o P5.

SageMaker selección inteligente en tu guion de entrenamiento

La biblioteca de filtrado SageMaker inteligente se incluye en el marco de SageMaker IA DLCs como una biblioteca complementaria. Proporciona una lógica de filtrado para las muestras de entrenamiento que tienen un impacto relativamente menor en el entrenamiento del modelo, y el modelo puede alcanzar la exactitud del modelo deseada con menos muestras de entrenamiento en comparación con el entrenamiento del modelo con muestras de datos completas.

Para obtener información sobre cómo implementar la herramienta de selección inteligente en su script de entrenamiento, elija una de las siguientes opciones en función del marco que utilice.

Temas

- Aplica un tamizado SageMaker inteligente a tu script PyTorch
- Aplica un tamizado SageMaker inteligente a tu guion de Hugging Face Transformers

Aplica un tamizado SageMaker inteligente a tu script PyTorch

Estas instrucciones muestran cómo habilitar el tamizado SageMaker inteligente con tu guion de entrenamiento.

1. Configure la interfaz de cribado SageMaker inteligente.

   La biblioteca de tamizado SageMaker inteligente implementa una técnica de muestreo basada en el umbral de pérdida relativa que ayuda a filtrar las muestras con un menor impacto en la reducción del valor de la pérdida. El algoritmo de tamizado SageMaker inteligente calcula el valor de pérdida de cada muestra de datos de entrada mediante una pasada directa y calcula su percentil relativo respecto a los valores de pérdida de los datos anteriores.

   Los dos parámetros siguientes son los que debe especificar para la clase `RelativeProbabilisticSiftConfig` para crear un objeto de configuración de selección.

   - Especifique la proporción de los datos que se deben utilizar para el entrenamiento con el parámetro `beta_value`.
   - Especifique el número de muestras utilizadas en la comparación con el parámetro `loss_history_length`.

   En el siguiente ejemplo de código, se muestra la configuración de un objeto de la clase `RelativeProbabilisticSiftConfig`.

```
from smart_sifting.sift_config.sift_configs import (
    RelativeProbabilisticSiftConfig
    LossConfig
    SiftingBaseConfig
)

sift_config=RelativeProbabilisticSiftConfig(
```

```
    beta_value=0.5,
    loss_history_length=500,
    loss_based_sift_config=LossConfig(
         sift_config=SiftingBaseConfig(sift_delay=0)
    )
)
```

Para obtener más información sobre el `loss_based_sift_config` parámetro y las clases relacionadas, consulte the section called “SageMaker módulos de configuración de tamizado inteligente” la sección de referencia del SDK de Python para filtrado SageMaker inteligente.

El objeto `sift_config` del ejemplo de código anterior se utiliza en el paso 4 para configurar la clase `SiftingDataloader`.

2. (Opcional) Configure una clase de transformación por lotes de filtrado SageMaker inteligente.

   Los diferentes casos de uso de entrenamiento requieren diferentes formatos de datos de entrenamiento. Dada la variedad de formatos de datos, el algoritmo de tamizado SageMaker inteligente debe identificar cómo realizar el tamizado en un lote en particular. Para solucionar este problema, el tamizado SageMaker inteligente proporciona un módulo de transformación por lotes que ayuda a convertir los lotes en formatos estandarizados que se pueden tamizar de manera eficiente.

   a. SageMaker El tamizado inteligente gestiona la transformación por lotes de los datos de entrenamiento en los siguientes formatos: listas de Python, diccionarios, tuplas y tensores. Para estos formatos de datos, el tamizado SageMaker inteligente gestiona automáticamente la conversión del formato de datos por lotes, y puedes saltarte el resto de este paso. Si omite este paso, en el paso 4 de la configuración de `SiftingDataloader`, deje el parámetro `batch_transforms` de `SiftingDataloader` en su valor predeterminado, que es `None`.

   b. Si el conjunto de datos no se encuentra en este formato, debe continuar con el resto de este paso para crear una transformación por lotes personalizada mediante `SiftingBatchTransform`.

      En los casos en los que el conjunto de datos no esté en uno de los formatos compatibles con el SageMaker filtrado inteligente, es posible que se produzcan errores. Estos errores de formato de datos se pueden resolver agregando el parámetro `batch_format_index` o `batch_transforms` a la clase `SiftingDataloader`, que configuró en el paso 4. A

continuación se muestran ejemplos de errores debidos a un formato de datos incompatible y sus resoluciones.

Mensaje de error	Resolución
De forma predeterminada, no *{type(batch)}* se admiten lotes de este tipo.	Este error indica que el formato de lote no se admite de forma predeterminada. Debe implementar una clase de transformación por lotes personalizada y usarla especificándola en el parámetro `batch_transforms` de la clase `SiftingDataloader` .
No se puede indexar el lote de tipo *{type(batch)}*	Este error indica que el objeto del lote no se puede indexar normalmente. El usuario debe implementar una transformación por lotes personalizada y pasarla mediante el parámetro `batch_transforms` .
{batch_size} El tamaño del lote no coincide con los tamaños de dimensión 0 o dimensión 1	Este error se produce cuando el tamaño del lote proporcionado no coincide con las dimensiones 0 o 1 del lote. El usuario debe implementar una transformación por lotes personalizada y pasarla mediante el parámetro `batch_transforms` .
Tanto la dimensión 0 como la dimensión 1 coinciden con el tamaño del lote.	Este error indica que, dado que varias dimensiones coinciden con el tamaño del lote proporcionado, se necesita más información para seleccionar el lote. El usuario puede proporcionar el parámetro `batch_format_index` para indicar si el lote es indexable por muestra o característica. Los usuarios también pueden implementar una transformación por lotes personalizada, pero esto supone más trabajo del necesario.

Para resolver los problemas antes mencionados, debe crear una clase de transformación por lotes personalizada mediante el módulo `SiftingBatchTransform`. Una clase de transformación por lotes debe constar de un par de funciones de transformación y transformación inversa. El par de funciones convierte el formato de datos a un formato que el algoritmo de filtrado SageMaker inteligente pueda procesar. Tras crear una clase de transformación por lotes, la clase devuelve un objeto `SiftingBatch` que pasará a la clase `SiftingDataloader` en el paso 4.

Los siguientes son ejemplos de clases de transformación por lotes personalizadas del módulo `SiftingBatchTransform`.

- Un ejemplo de implementación de transformación por lotes de listas personalizada con filtrado SageMaker inteligente para los casos en los que el fragmento del cargador de datos contiene entradas, máscaras y etiquetas.

```
from typing import Any

import torch

from smart_sifting.data_model.data_model_interface import
 SiftingBatchTransform
from smart_sifting.data_model.list_batch import ListBatch

class ListBatchTransform(SiftingBatchTransform):
    def transform(self, batch: Any):
        inputs = batch[0].tolist()
        labels = batch[-1].tolist()  # assume the last one is the list of
 labels
        return ListBatch(inputs, labels)

    def reverse_transform(self, list_batch: ListBatch):
        a_batch = [torch.tensor(list_batch.inputs),
 torch.tensor(list_batch.labels)]
        return a_batch
```

- Un ejemplo de implementación de transformación por lotes de listas personalizada con filtrado SageMaker inteligente para los casos en los que no se necesitan etiquetas para la transformación inversa.

```
class ListBatchTransformNoLabels(SiftingBatchTransform):
    def transform(self, batch: Any):
        return ListBatch(batch[0].tolist())

    def reverse_transform(self, list_batch: ListBatch):
        a_batch = [torch.tensor(list_batch.inputs)]
        return a_batch
```

- Un ejemplo de implementación por lotes de tensores personalizada con filtrado SageMaker inteligente para los casos en los que el fragmento del cargador de datos contiene entradas, máscaras y etiquetas.

```
from typing import Any

from smart_sifting.data_model.data_model_interface import
 SiftingBatchTransform
from smart_sifting.data_model.tensor_batch import TensorBatch

class TensorBatchTransform(SiftingBatchTransform):
    def transform(self, batch: Any):
        a_tensor_batch = TensorBatch(
            batch[0], batch[-1]
        )  # assume the last one is the list of labels
        return a_tensor_batch

    def reverse_transform(self, tensor_batch: TensorBatch):
        a_batch = [tensor_batch.inputs, tensor_batch.labels]
        return a_batch
```

Tras crear una clase de transformación por lotes implementada `SiftingBatchTransform`, utilice esta clase en el paso 4 para configurar la clase `SiftingDataloader`. En el resto de esta guía se presupone que se ha creado una clase `ListBatchTransform`. En el paso 4, esta clase se pasa a `batch_transforms`.

3. Cree una clase para implementar la interfaz de filtrado SageMaker inteligente. `Loss` En este tutorial se presupone que la clase se llama `SiftingImplementedLoss`. Al configurar esta clase, le recomendamos que utilice la misma función de pérdida en el ciclo de entrenamiento del modelo. Siga los siguientes subpasos para crear una clase implementada para el tamizado SageMaker `Loss` inteligente.

a. SageMaker El tamizado inteligente calcula un valor de pérdida para cada muestra de datos de entrenamiento, en lugar de calcular un valor de pérdida único para un lote. Para garantizar que el tamizado SageMaker inteligente utilice la misma lógica de cálculo de pérdidas, cree una función de smart-sifting-implemented pérdida mediante el `Loss` módulo de tamizado SageMaker inteligente que utilice su función de pérdida y calcule las pérdidas por muestra de entrenamiento.

> **Tip**
>
> SageMaker El algoritmo de tamizado inteligente se ejecuta en todas las muestras de datos, no en todo el lote, por lo que debe añadir una función de inicialización para configurar la función de PyTorch pérdida sin ninguna estrategia de reducción.
>
> ```
> class SiftingImplementedLoss(Loss):
>     def __init__(self):
>         self.loss = torch.nn.CrossEntropyLoss(reduction='none')
> ```
>
> Esto se también se muestra en el siguiente ejemplo.

b. Defina una función de pérdida que acepte el `original_batch` modelo (o `transformed_batch` si ha configurado una transformación por lotes en el paso 2) y el PyTorch modelo. Al utilizar la función de pérdida especificada sin reducción, el cribado SageMaker inteligente realiza una transferencia directa de cada muestra de datos para evaluar su valor de pérdida.

El código siguiente es un ejemplo de una smart-sifting-implemented `Loss` interfaz denominada`SiftingImplementedLoss`.

```
from typing import Any

import torch
import torch.nn as nn
from torch import Tensor

from smart_sifting.data_model.data_model_interface import SiftingBatch
from smart_sifting.loss.abstract_sift_loss_module import Loss

model=... # a PyTorch model based on torch.nn.Module
```

```
class SiftingImplementedLoss(Loss):
    # You should add the following initializaztion function
    # to calculate loss per sample, not per batch.
    def __init__(self):
        self.loss_no_reduction = torch.nn.CrossEntropyLoss(reduction='none')

    def loss(
        self,
        model: torch.nn.Module,
        transformed_batch: SiftingBatch,
        original_batch: Any = None,
    ) -> torch.Tensor:
        device = next(model.parameters()).device
        batch = [t.to(device) for t in original_batch] # use this if you use
 original batch and skipped step 2
        # batch = [t.to(device) for t in transformed_batch] # use this if you
 transformed batches in step 2

        # compute loss
        outputs = model(batch)
        return self.loss_no_reduction(outputs.logits, batch[2])
```

Antes de que el ciclo de entrenamiento llegue a la pasada hacia adelante real, este cálculo de la pérdida de selección se realiza durante la fase de carga de datos, en la que se recupera un lote en cada iteración. A continuación, el valor de pérdida individual se compara con los valores de pérdida anteriores y su percentil relativo se estima según el objeto de `RelativeProbabilisticSiftConfig` que haya configurado en el paso 1.

4. Envuelva el cargador de PyTroch datos según la `SiftingDataloader` clase SageMaker AI.

   Por último, utilice todas las clases implementadas de filtrado SageMaker inteligente que configuró en los pasos anteriores para la clase de `SiftingDataloder` configuración de SageMaker IA. Esta clase es un contenedor para. PyTorch `DataLoader` Al empaquetar PyTorch`DataLoader`, el tamizado SageMaker inteligente se registra para ejecutarse como parte de la carga de datos en cada iteración de un PyTorch trabajo de formación. El siguiente ejemplo de código muestra la implementación del filtrado de datos de SageMaker IA en un. PyTorch `DataLoader`

   ```
   from smart_sifting.dataloader.sift_dataloader import SiftingDataloader
   from torch.utils.data import DataLoader
   ```

```
train_dataloader = DataLoader(...) # PyTorch data loader

# Wrap the PyTorch data loader by SiftingDataloder
train_dataloader = SiftingDataloader(
    sift_config=sift_config, # config object of RelativeProbabilisticSiftConfig
    orig_dataloader=train_dataloader,
    batch_transforms=ListBatchTransform(), # Optional, this is the custom class
 from step 2
    loss_impl=SiftingImplementedLoss(), # PyTorch loss function wrapped by the
 Sifting Loss interface
    model=model,
    log_batch_data=False
)
```

Aplica un tamizado SageMaker inteligente a tu guion de Hugging Face Transformers

Hay dos formas de implementar la selección SageMaker inteligente en la clase Transformers. `Trainer`

> **Note**
>
> Si usa uno de los formularios PyTorch con el DLCs paquete de SageMaker filtrado inteligente instalado, tenga en cuenta que debe instalar la biblioteca. `transformers` Puedes instalar paquetes adicionales ampliando DLCs o pasando `requirements.txt` a la clase de lanzador de tareas de formación para PyTorch (`sagemaker.pytorch.PyTorch`) en el SDK de Python para SageMaker IA.

Configuración sencilla

La forma más sencilla de implementar el SageMaker filtrado inteligente en la `Trainer` clase Transformers es usar la función. `enable_sifting` Esta función acepta un objeto `Trainer` existente y encapsula el objeto`DataLoader` existente con `SiftingDataloader`. Puede seguir utilizando el mismo objeto de entrenamiento. Consulte el siguiente uso de ejemplo.

```
from smart_sifting.integrations.trainer import enable_sifting
from smart_sifting.loss.abstract_sift_loss_module import Loss
from smart_sifting.sift_config.sift_configs import (
    RelativeProbabilisticSiftConfig
    LossConfig
```

```
    SiftingBaseConfig
)

class SiftingImplementedLoss(Loss):
   def loss(self, model, transformed_batch, original_batch):
        loss_fct = MSELoss(reduction="none") # make sure to set reduction to "none"
        logits = model.bert(**original_batch)
        return loss_fct(logits, original_batch.get("labels"))

sift_config = RelativeProbabilisticSiftConfig(
    beta_value=0.5,
    loss_history_length=500,
    loss_based_sift_config=LossConfig(
         sift_config=SiftingBaseConfig(sift_delay=0)
    )
)

trainer = Trainer(...)
enable_sifting(trainer, sift_config, loss=SiftingImplementedLoss()) # updates the
 trainer with Sifting Loss and config
trainer.train()
```

La clase `SiftingDataloader` es un cargador de datos iterable. El tamaño exacto del conjunto de datos resultante no se conoce de antemano debido al muestreo aleatorio que se realiza durante la selección. Como resultado, `Trainer` de Hugging Face espera el argumento de entrenamiento de `max_steps`. Tenga en cuenta que este argumento anula el parámetro de configuración epoch `num_train_epochs`. Si el cargador de datos original también era iterable, o si su entrenamiento utiliza `max_steps` y un solo epoch, `SiftingDataloader` funciona igual que el cargador de datos existente. Si el cargador de datos original no era iterable o no se proporcionó `max_steps`, el entrenador de Hugging Face podría generar un mensaje de error similar al siguiente.

```
args.max_steps must be set to a positive value if dataloader does not have a length,
was -1
```

Para solucionar este problema, la función `enable_sifting` proporciona un parámetro `set_epochs` opcional. Esto permite el entrenamiento con epochs, utilizando el número de épocas proporcionado por el argumento num_train_epochs de la clase `Trainer`, y establece `max_steps` en el número entero máximo del sistema, lo que permite que el entrenamiento avance hasta completar los epochs especificados.

Configuración personalizada

Para una integración personalizada del cargador de datos de tamizado SageMaker inteligente, puedes utilizar una clase personalizada de Hugging Face. `Trainer` Dentro de cualquier subclase de `Trainer`, la función `get_train_dataloader()` se puede anular para devolver un objeto de la clase `SiftingDataloader` en su lugar. En el caso de los entrenadores personalizados existentes, este enfoque puede ser menos intrusivo, pero requiere cambios de código, en comparación con la opción de configuración sencilla. El siguiente es un ejemplo de implementación de la SageMaker selección inteligente en una clase personalizada de Hugging Face. `Trainer`

```
from smart_sifting.sift_config.sift_configs import (
    RelativeProbabilisticSiftConfig
    LossConfig
    SiftingBaseConfig
)
from smart_sifting.dataloader.sift_dataloader import SiftingDataloader
from smart_sifting.loss.abstract_sift_loss_module import Loss
from smart_sifting.data_model.data_model_interface import SiftingBatch,
 SiftingBatchTransform
from smart_sifting.data_model.list_batch import ListBatch

class SiftingListBatchTransform(SiftingBatchTransform):
    def transform(self, batch: Any):
        inputs = batch[0].tolist()
        labels = batch[-1].tolist()  # assume the last one is the list of labels
        return ListBatch(inputs, labels)

    def reverse_transform(self, list_batch: ListBatch):
        a_batch = [torch.tensor(list_batch.inputs), torch.tensor(list_batch.labels)]
        return a_batch

class SiftingImplementedLoss():
    # You should add the following initializaztion function
    # to calculate loss per sample, not per batch.
    def __init__(self):
        self.celoss = torch.nn.CrossEntropyLoss(reduction='none')

    def loss(
        self,
        model: torch.nn.Module,
        transformed_batch: SiftingBatch,
        original_batch: Any = None,
```

```
    ) -> torch.Tensor:
        device = next(model.parameters()).device
        batch = [t.to(device) for t in original_batch]

        # compute loss
        outputs = model(batch)
        return self.celoss(outputs.logits, batch[2])

class SiftingImplementedTrainer(Trainer):
    def get_train_dataloader(self):
        dl = super().get_train_dataloader()

        sift_config = RelativeProbabilisticSiftConfig(
            beta_value=0.5,
            loss_history_length=500,
            loss_based_sift_config=LossConfig(
                sift_config=SiftingBaseConfig(sift_delay=0)
            )
        )

        return SiftingDataloader(
                sift_config=sift_config,
                orig_dataloader=dl,
                batch_transforms=SiftingListBatchTransform(),
                loss_impl=SiftingImplementedLoss(),
                model=self.model
        )
```

Con la clase `Trainer` encapsulada, cree un objeto de la misma de la siguiente manera.

```
trainer = SiftingImplementedTrainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=small_train_dataset,
    eval_dataset=small_eval_dataset
)

trainer.train()
```

Resolución de problemas

Si surge un error, puede utilice la siguiente lista para intentar solucionar el problema.
Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el equipo de SageMaker IA en
<sm-smart-sifting-feedback@amazon .com>.

Excepciones de la SageMaker biblioteca de selección inteligente

Utilice la siguiente referencia de las excepciones generadas por la biblioteca de tamizado SageMaker inteligente para solucionar los errores e identificar las causas.

Nombre de excepción	Description (Descripción)
SiftConfigValidationException	Se extrae de la biblioteca de filtrado SageMaker inteligente en caso de que falte alguna clave de Config o un tipo de valor no compatible con Sift Key
UnsupportedDataFormatException	Se extrae de la biblioteca de SageMaker filtrado inteligente en caso de que no sea compatible con la lógica de filtrado DataFormat
LossImplementationNotProvidedException	Se genera en caso de que falte o no se implemente la interfaz de pérdida.

Seguridad en el tamizado inteligente SageMaker

Como la biblioteca de cribado SageMaker inteligente ejecuta procesos de eliminación de muestras de entrenamiento menos valiosas, requiere acceso total a los conjuntos de datos de entrenamiento tal como los genera el cargador de datos. Este acceso no es diferente del acceso que ya se proporciona PyTorch en un escenario de entrenamiento normal.

SageMaker El filtrado inteligente tiene un registro incorporado con implicaciones de seguridad.
De forma predeterminada, los registros de filtrado SageMaker inteligente son solo registros a nivel de aplicación que contienen métricas, latencias y errores o advertencias de los usuarios. Sin embargo, los usuarios pueden optar por habilitar los registros detallados, que registran datos de lotes completos para mostrar qué muestras se han eliminado de un lote determinado. Estos registros se emiten mediante registradores de Python y la biblioteca no los carga ni almacena en ningún lugar.

En el caso de la carga automática de registros a servicios similares CloudWatch o similares, ten en cuenta que el uso de registros detallados puede provocar que se carguen datos de entrenamiento confidenciales fuera de la instancia de entrenamiento.

Más allá del registro mencionado anteriormente, el filtrado SageMaker inteligente no tiene ninguna funcionalidad de red ni interactúa con el sistema de archivos local. Los datos de usuario se almacenan como objetos en la memoria durante todo el tiempo que la biblioteca los utiliza.

SageMaker referencia del SDK de Python para tamizado inteligente

Esta página proporciona una referencia de los módulos de Python que necesita para aplicar el tamizado SageMaker inteligente a su script de entrenamiento.

SageMaker módulos de configuración de tamizado inteligente

class smart_sifting.sift_config.sift_configs.RelativeProbabilisticSiftConfig()

La clase de configuración de tamizado SageMaker inteligente.

Parámetros

- `beta_value` (float): un valor beta (constante). Se utiliza para calcular la probabilidad de seleccionar una muestra para entrenamiento en función del percentil de la pérdida en el historial de valores de pérdida. Si se reduce el valor beta, se disminuye el porcentaje de los datos seleccionados y, al aumentarlo, se obtiene un porcentaje superior de datos seleccionados. No hay un valor mínimo ni máximo para el valor beta, salvo que debe ser un valor positivo. En la siguiente tabla de referencia se proporciona información sobre las tasas de selección con respecto a `beta_value`.

beta_value	Proporción de datos conservados (%)	Proporción de datos seleccionados (%)
0.1	90.91	9.01
0,25	80	20
0,5	66,67	33.33
1	50	50

beta_value	Proporción de datos conservados (%)	Proporción de datos seleccionados (%)
2	33.33	66,67
3	25	75
10	9,09	90,92
100	0.99	99,01

- `loss_history_length` (int): el número de pérdidas de entrenamiento previas que se almacenarán para el muestreo basado en la pérdida de umbral relativa.
- `loss_based_sift_config`(dictado o un `LossConfig` objeto): especifique un `LossConfig` objeto que devuelva la configuración de la interfaz SageMaker Smart Sifting Loss.

class smart_sifting.sift_config.sift_configs.LossConfig()

La clase de configuración para el parámetro `loss_based_sift_config` de la clase `RelativeProbabilisticSiftConfig`.

Parámetros

- `sift_config` (dict o un objeto `SiftingBaseConfig`): especifique un objeto `SiftingBaseConfig` que devuelva un diccionario de configuración base de la selección.

class smart_sifting.sift_config.sift_configs.SiftingBaseConfig()

La clase de configuración para el parámetro `sift_config` de `LossConfig`.

Parámetros

- `sift_delay` (int): el número de pasos de entrenamiento que hay que esperar antes de empezar la selección. Le recomendamos que empiece la selección después de que todas las capas del modelo tengan una vista suficiente de los datos de entrenamiento. El valor predeterminado es `1000`.
- `repeat_delay_per_epoch` (bool): especifique si desea retrasar la selección de cada época. El valor predeterminado es `False`.

SageMaker tamizado inteligente (módulos de transformación por lotes) de datos

class smart_sifting.data_model.data_model_interface.SiftingBatchTransform

Un módulo de Python de filtrado SageMaker inteligente para definir cómo realizar la transformación por lotes. Con esto, puedes configurar una clase de transformación por lotes que convierta el formato de datos de tus datos de entrenamiento en `SiftingBatch` formato. SageMaker El tamizado inteligente puede filtrar y acumular datos en este formato en un lote tamizado.

class smart_sifting.data_model.data_model_interface.SiftingBatch

Interfaz para definir un tipo de datos por lotes que se puede seleccionar y acumular

class smart_sifting.data_model.list_batch.ListBatch

Módulo para realizar un seguimiento de un lote de listas para su selección

class smart_sifting.data_model.tensor_batch.TensorBatch

Módulo para realizar un seguimiento de un lote de tensores para su selección.

SageMaker módulo de implementación de pérdidas por tamizado inteligente

class smart_sifting.loss.abstract_sift_loss_module.Loss

Un módulo contenedor para registrar la interfaz de tamizado SageMaker inteligente en la función de pérdida de un PyTorch modelo basado.

SageMaker módulo contenedor y cargador de datos de cribado inteligente

class smart_sifting.dataloader.sift_dataloader.SiftingDataloader

Un módulo contenedor para registrar la interfaz de filtrado SageMaker inteligente en el cargador de datos de un modelo basado. PyTorch

El iterador del cargador de datos de selección principal selecciona las muestras de entrenamiento de un cargador de datos en función de una configuración de selección.

Parámetros

- `sift_config` (dict o un objeto `RelativeProbabilisticSiftConfig`): un objeto `RelativeProbabilisticSiftConfig`.

- `orig_dataloader`(un PyTorch DataLoader objeto): especifique el objeto PyTorch Dataloader que se va a empaquetar.
- `batch_transforms`(un `SiftingBatchTransform` objeto): (opcional) Si la transformación predeterminada de la biblioteca de filtrado SageMaker inteligente no admite el formato de datos, debe crear una clase de transformación por lotes mediante el módulo. `SiftingBatchTransform` Este parámetro se usa para pasar la clase de transformación por lotes. Esta clase se utiliza `SiftingDataloader` para convertir los datos a un formato que el algoritmo de SageMaker filtrado inteligente pueda aceptar.
- `model`(un objeto PyTorch modelo): el modelo original PyTorch
- `loss_impl`(una función de pérdida de tamizado `desmart_sifting.loss.abstract_sift_loss_module.Loss`): función de pérdida de tamizado que se configura con el `Loss` módulo y envuelve la PyTorch función de pérdida.
- `log_batch_data` (bool): especifique si desea registrar los datos por lotes. Si está configurada`True`, el tamizado SageMaker inteligente registra los detalles de los lotes que se guardan o se tamizan. Le recomendamos que lo active solo para un trabajo de entrenamiento de pilotos. Cuando se activa el registro, las muestras se cargan en la GPU y se transfieren a la CPU, lo que supone una sobrecarga. El valor predeterminado es `False`.

SageMaker notas de publicación sobre el tamizado inteligente

Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de la función de cribado SageMaker inteligente.

SageMaker notas de la versión de Smart Sifting: 29 de noviembre de 2023

Nuevas características

- Lanzó la biblioteca de tamizado SageMaker inteligente de Amazon en AWS re:Invent 2023.

Migración a AWS Deep Learning Containers

- La biblioteca de filtrado SageMaker inteligente ha superado las pruebas de integración y está disponible en AWS Deep Learning Containers. Para ver una lista completa de los contenedores prediseñados con la biblioteca de SageMaker filtrado inteligente, consulte. the section called “Marcos y AWS regiones compatibles”

Depuración y mejora del rendimiento del modelo

La esencia del entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, redes neuronales de aprendizaje profundo y modelos de transformadores consiste en lograr una convergencia de modelos estable y, por lo tanto, state-of-the-art los modelos tienen millones, miles de millones o billones de parámetros de modelo. La cantidad de operaciones para actualizar la enorme cantidad de parámetros del modelo durante cada iteración puede convertirse fácilmente en astronómica. Para identificar los problemas de convergencia del modelo, es importante poder acceder a los parámetros, activaciones y gradientes del modelo calculados durante los procesos de optimización.

Amazon SageMaker AI proporciona dos herramientas de depuración para ayudar a identificar estos problemas de convergencia y obtener visibilidad de sus modelos.

Amazon SageMaker AI con TensorBoard

Para ofrecer una mayor compatibilidad con las herramientas comunitarias de código abierto de la plataforma de formación de SageMaker IA, la SageMaker IA se aloja TensorBoard como una aplicación en el dominio de la SageMaker IA. Puedes trasladar tus tareas de entrenamiento a la SageMaker IA y seguir utilizando el redactor de TensorBoard resúmenes para recopilar los tensores de salida del modelo. Al TensorBoard estar implementado en el dominio de la SageMaker IA, también te ofrece más opciones para gestionar los perfiles de usuario del dominio de SageMaker IA de tu AWS cuenta y proporciona un control preciso de los perfiles de usuario al permitir el acceso a acciones y recursos específicos. Para obtener más información, consulte the section called “TensorBoard en SageMaker IA”.

Amazon SageMaker Debugger

Amazon SageMaker Debugger es una función de SageMaker IA que proporciona herramientas para registrar enlaces y retrollamadas con el fin de extraer los tensores de salida del modelo y guardarlos en Amazon Simple Storage Service. Incluye reglas integradas para detectar problemas de convergencia de modelos, como el sobreajuste, la saturación de las funciones de activación, la desaparición de los gradientes, etc. También puede configurar las reglas integradas con Amazon CloudWatch Events y AWS Lambda para tomar medidas automatizadas contra los problemas detectados, y configurar Amazon Simple Notification Service para recibir notificaciones por correo electrónico o texto. Para obtener más información, consulte the section called “SageMaker Depurador”.

Temas

- TensorBoard en Amazon SageMaker AI

- Amazon SageMaker Debugger
- Acceda a un contenedor de capacitación AWS Systems Manager para la depuración remota
- Notas de la versión sobre las capacidades de depuración de Amazon SageMaker AI

TensorBoard en Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI with TensorBoard es una capacidad de Amazon SageMaker AI que lleva las herramientas de TensorBoardvisualización a la SageMaker IA y se integra con SageMaker Training y Domain. Ofrece opciones para administrar su AWS cuenta y los usuarios que pertenecen a la cuenta a través del dominio SageMaker AI, para dar a los usuarios del dominio acceso a los TensorBoard datos con los permisos adecuados en Amazon S3 y para ayudar a los usuarios del dominio a realizar tareas de depuración de modelos mediante los complementos de TensorBoard visualización. SageMaker La IA TensorBoard se amplía con el complemento SageMaker AI Data Manager, con el que los usuarios del dominio pueden acceder a varios trabajos de formación en un solo lugar de la TensorBoard aplicación.

> **Note**
>
> Esta función sirve para depurar el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo mediante PyTorch o TensorFlow.

Para científicos de datos

El entrenamiento de modelos grandes puede plantear problemas científicos que requieran que los científicos de datos deban depurarlos y resolverlos para mejorar la convergencia de los modelos y estabilizar los procesos de descenso de gradientes.

Cuando tenga problemas con el entrenamiento de los modelos, como que las pérdidas no converjan, o el desvanecimiento o explosión de los pesos y gradientes, necesitará acceder a los datos de los tensores para profundizar y analizar los parámetros de modelo, escalares y cualquier métrica personalizada. Al usar SageMaker AI with TensorBoard, puede visualizar los tensores de salida del modelo extraídos de los trabajos de entrenamiento. A medida que experimente con diferentes modelos, varias sesiones de entrenamiento e hiperparámetros de modelos, podrá seleccionar varios trabajos de entrenamiento TensorBoard y compararlos en un solo lugar.

Para administradores

A través de la página de TensorBoard inicio de la SageMaker consola de SageMaker IA o del dominio de IA, puede gestionar los usuarios de la TensorBoard aplicación si es administrador de una AWS cuenta o un dominio de SageMaker IA. Cada usuario del dominio puede acceder a su propia TensorBoard aplicación con los permisos concedidos. Como administrador de dominios y usuario de dominios de SageMaker IA, puedes crear y eliminar la TensorBoard aplicación en función del nivel de permisos del que dispongas.

> **Note**
>
> No puedes compartir la TensorBoard aplicación con fines de colaboración porque el dominio SageMaker AI no permite compartir aplicaciones entre los usuarios. Los usuarios pueden compartir los tensores de salida guardados en un bucket de S3 si tienen acceso al bucket.

Marcos compatibles y Regiones de AWS

La TensorBoard aplicación en SageMaker IA está disponible para los siguientes marcos de aprendizaje automático y Regiones de AWS.

Marcos

- PyTorch
- TensorFlow
- Hugging Face Transformers

Regiones de AWS

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (`us-east-1`)
- Este de EE. UU. (Ohio) (`us-east-2`)
- Oeste de EE. UU. (Oregón) (`us-west-2`)
- Europa (Fráncfort) (`eu-central-1`)
- Europa (Irlanda) (`eu-west-1`)

> **Note**
>
> Amazon SageMaker AI with TensorBoard se ejecuta en una `ml.r5.large` instancia e incurre en cargos después del nivel gratuito de SageMaker IA o del período de prueba

gratuito de la función. Para obtener más información, consulta los precios de Amazon SageMaker AI.

Temas

- Prepare un trabajo de formación para recopilar los datos TensorBoard de salida
- Acceder a la TensorBoard aplicación mediante SageMaker IA
- Cargue y visualice los tensores de salida mediante la aplicación TensorBoard
- Elimine las aplicaciones no utilizadas TensorBoard

Prepare un trabajo de formación para recopilar los datos TensorBoard de salida

Un trabajo de formación típico para el aprendizaje automático en SageMaker IA consta de dos pasos principales: preparar un guion de entrenamiento y configurar un objeto estimador de SageMaker IA del SDK de SageMaker Python para IA. En esta sección, conocerás los cambios necesarios para recopilar datos TensorBoard compatibles de los trabajos de SageMaker formación.

Requisitos previos

En la siguiente lista se muestran los requisitos previos para empezar a utilizar la SageMaker IA con. TensorBoard

- Un dominio de SageMaker IA configurado con Amazon VPC en tu AWS cuenta.

  Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un dominio, consulta Cómo incorporar un dominio de Amazon SageMaker AI mediante una configuración rápida. También es necesario añadir perfiles de usuario de dominio para que los usuarios individuales puedan acceder a TensorBoard la SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Adición de perfiles de usuario.
- La siguiente lista es el conjunto mínimo de permisos para su uso TensorBoard en SageMaker IA.
  - `sagemaker:CreateApp`
  - `sagemaker:DeleteApp`
  - `sagemaker:DescribeTrainingJob`
  - `sagemaker:Search`
  - `s3:GetObject`
  - `s3:ListBucket`

Paso 1: Modifica tu guion de entrenamiento con herramientas TensorBoard auxiliares de código abierto

Asegúrese de determinar qué tensores y escalares de salida desea recopilar y modifique las líneas de código de su guion de entrenamiento con cualquiera de las siguientes herramientas: TensorBoard X, TensorFlow Summary Writer, PyTorch Summary Writer o Debugger. SageMaker

Asegúrese también de especificar la ruta de salida de los TensorBoard datos como el directorio de registro (`log_dir`) para la devolución de llamadas en el contenedor de entrenamiento.

Para obtener más información sobre las devoluciones de llamadas por marco, consulte los siguientes recursos.

- Para ello PyTorch, usa torch.utils.tensorboard. SummaryWriter. Consulte también las secciones Uso de TensorBoard los escalares de entrada PyTorch y de registro de los PyTorchtutoriales. Como alternativa, puede utilizar TensorBoardX Summary Writer.

  ```
  LOG_DIR="/opt/ml/output/tensorboard"
  tensorboard_callback=torch.utils.tensorboard.writer.SummaryWriter(log_dir=LOG_DIR)
  ```

- Para TensorFlow, usa la retrollamada nativa, TensorBoard tf.keras.callbacks. TensorBoard.

  ```
  LOG_DIR="/opt/ml/output/tensorboard"
  tensorboard_callback=tf.keras.callbacks.TensorBoard(
      log_dir=LOG_DIR, histogram_freq=1)
  ```

- Para Transformers with PyTorch, puedes usar transformers.integrations. TensorBoardCallback.

  Para Transformers con TensorFlow, usa el y `tf.keras.tensorboard.callback` pásalo al keras callback en Transformers.

  > **Tip**
  >
  > También puede usar una ruta de salida local de contenedor diferente. Sin embargo, enPaso 2: Cree un objeto estimador de SageMaker entrenamiento con la configuración de salida TensorBoard, debe mapear las rutas correctamente para que la SageMaker IA pueda buscar correctamente la ruta local y guardar los TensorBoard datos en el depósito de salida de S3.

- Para obtener instrucciones sobre cómo modificar los scripts de entrenamiento mediante la biblioteca Python SageMaker Debugger, consultethe section called “Adaptación del script de entrenamiento para registrar un enlace”.

Paso 2: Cree un objeto estimador de SageMaker entrenamiento con la configuración de salida TensorBoard

Úselo `sagemaker.debugger.TensorBoardOutputConfig` mientras configura un estimador de marcos de SageMaker IA. Esta API de configuración mapea el depósito de S3 que especifiques para guardar TensorBoard los datos con la ruta local del contenedor de entrenamiento ()`/opt/ml/output/tensorboard`. Transfiere el objeto del módulo al parámetro `tensorboard_output_config` de la clase estimator. En el siguiente fragmento de código se muestra un ejemplo de cómo preparar un TensorFlow estimador con el TensorBoard parámetro de configuración de salida.

> **Note**
>
> En este ejemplo se supone que utilizas el SDK de SageMaker Python. Si utilizas la SageMaker API de bajo nivel, debes incluir lo siguiente en la sintaxis de solicitud de la CreateTrainingJobAPI.
>
> ```
> "TensorBoardOutputConfig": {
>   "LocalPath": "/opt/ml/output/tensorboard",
>   "S3OutputPath": "s3_output_bucket"
> }
> ```

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig

# Set variables for training job information,
# such as s3_out_bucket and other unique tags.
...

LOG_DIR="/opt/ml/output/tensorboard"

output_path = os.path.join(
    "s3_output_bucket", "sagemaker-output", "date_str", "your-training_job_name"
)
```

```
tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig(
    s3_output_path=os.path.join(output_path, 'tensorboard'),
    container_local_output_path=LOG_DIR
)

estimator = TensorFlow(
    entry_point="train.py",
    source_dir="src",
    role=role,
    image_uri=image_uri,
    instance_count=1,
    instance_type="ml.c5.xlarge",
    base_job_name="your-training_job_name",
    tensorboard_output_config=tensorboard_output_config,
    hyperparameters=hyperparameters
)
```

> **Note**
>
> La TensorBoard aplicación no out-of-the-box admite los trabajos de ajuste de hiperparámetros de la SageMaker IA, ya que la `CreateHyperParameterTuningJob`API no está integrada con la configuración de TensorBoard salida del mapeo. Para utilizar la TensorBoard aplicación para tareas de ajuste de hiperparámetros, debe escribir el código para cargar las métricas en Amazon S3 en su guion de entrenamiento. Una vez que las métricas se hayan cargado en un bucket de Amazon S3, podrá cargar el bucket en la TensorBoard aplicación de SageMaker AI.

Acceder a la TensorBoard aplicación mediante SageMaker IA

Puedes acceder TensorBoard mediante dos métodos: mediante programación, mediante el `sagemaker.interactive_apps.tensorboard` módulo que genera una URL prefirmada o sin firmar, o mediante la página de TensorBoard destino de la consola de IA. SageMaker Cuando lo abras TensorBoard, SageMaker AI ejecuta el TensorBoard plugin y busca automáticamente todos los datos de salida de los trabajos de entrenamiento en un TensorBoard formato de archivo compatible.

Temas

- Ábrelo TensorBoard con el módulo sagemaker.interactive_apps.tensorboard
- Abre TensorBoard usando la get_app_url función como método de estimator clase

- Ábrelo TensorBoard a través de la consola de IA SageMaker

Ábrelo TensorBoard con el módulo **`sagemaker.interactive_apps.tensorboard`**

El `sagemaker.interactive_apps.tensorboard` módulo proporciona una función llamada `get_app_url` que genera URL prefirmadas o sin firmar para abrir la TensorBoard aplicación en cualquier entorno de SageMaker AI o Amazon EC2. El objetivo es proporcionar una experiencia unificada tanto a los usuarios de Studio Classic como a los que no lo son. En el entorno de Studio, puede abrirla TensorBoard ejecutando la `get_app_url()` función tal cual, o también puede especificar un nombre de trabajo para iniciar el seguimiento a medida que se abra la aplicación. TensorBoard En el caso de entornos que no sean de Studio Classic, puede TensorBoard abrirlos proporcionando la información de su dominio y perfil de usuario a la función de utilidad. Con esta funcionalidad, independientemente de dónde o cómo ejecute el código de formación y lance los trabajos de formación, puede acceder directamente a ella TensorBoard ejecutando la `get_app_url` función en su portátil o terminal Jupyter.

> **Note**
>
> Esta funcionalidad está disponible en el SDK de SageMaker Python v2.184.0 y versiones posteriores. Para usar esta funcionalidad, asegúrese de actualizar el SDK ejecutando `pip install sagemaker --upgrade`.

Temas

- Opción 1: para AI Studio Classic SageMaker
- Opción 2: para entornos que no sean de Studio Classic

Opción 1: para AI Studio Classic SageMaker

Si utilizas SageMaker Studio Classic, puedes abrir directamente la TensorBoard aplicación o recuperar una URL sin firmar ejecutando la `get_app_url` función de la siguiente manera. Como ya se encuentra en el entorno de Studio Classic y ha iniciado sesión como usuario del dominio, `get_app_url()` genera una URL sin firmar porque no es necesario volver a autenticarse.

Para abrir la aplicación TensorBoard

El siguiente código abre automáticamente la TensorBoard aplicación desde la URL sin firmar que la `get_app_url()` función devuelve en el navegador web predeterminado de su entorno.

```
from sagemaker.interactive_apps import tensorboard

region = "us-west-2"
app = tensorboard.TensorBoardApp(region)

app.get_app_url(
    training_job_name="your-training_job_name" # Optional. Specify the job name to
 track a specific training job
)
```

Para recuperar una URL sin firmar y abrir la aplicación manualmente TensorBoard

El siguiente código imprime una URL sin firmar que puede copiar en un navegador web y abrir la TensorBoard aplicación.

```
from sagemaker.interactive_apps import tensorboard

region = "us-west-2"
app = tensorboard.TensorBoardApp(region)
print("Navigate to the following URL:")
print(
    app.get_app_url(
        training_job_name="your-training_job_name", # Optional. Specify the name of the
 job to track.
        open_in_default_web_browser=False           # Set to False to print the URL to
 terminal.
    )
)
```

Ten en cuenta que si ejecutas los dos ejemplos de código anteriores fuera del entorno SageMaker AI Studio Classic, la función devolverá una URL a la página de TensorBoard destino de la consola de SageMaker AI, ya que no contienen información de inicio de sesión en tu dominio ni en tu perfil de usuario. Para crear una URL prefirmada, consulte la opción 2 en la siguiente sección.

Opción 2: para entornos que no sean de Studio Classic

Si utiliza entornos que no son de Studio Classic, como una instancia de SageMaker Notebook o Amazon EC2, y desea TensorBoard abrir directamente desde el entorno en el que se encuentra, debe generar una URL prefirmada con la información de su dominio y perfil de usuario. Una URL prefirmada es una URL en la que se inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic mientras se crea la URL con su dominio y perfil de usuario y, por lo tanto, se le concede acceso a todas las

aplicaciones y archivos de dominio asociados a su dominio. Para abrirla TensorBoard a través de una URL prefirmada, usa la `get_app_url` función con el nombre de tu dominio y perfil de usuario de la siguiente manera.

Tenga en cuenta que esta opción requiere que el usuario del dominio cuente con el permiso `sagemaker:CreatePresignedDomainUrl`. Sin el permiso, el usuario del dominio recibirá un error de excepción.

> **Important**
>
> No comparta ningún URLs prefirmado. La `get_app_url` función crea un código prefirmado URLs, que se autentica automáticamente con tu dominio y perfil de usuario y da acceso a todas las aplicaciones y archivos asociados a tu dominio.

```
print(
    app.get_app_url(
        training_job_name="your-training_job_name", # Optional. Specify the name of the
 job to track.
        create_presigned_domain_url=True,           # Required to be set to True for
 creating a presigned URL.
        domain_id="your-domain-id",                 # Required if creating a presigned
 URL (create_presigned_domain_url=True).
        user_profile_name="your-user-profile-name", # Required if creating a presigned
 URL (create_presigned_domain_url=True).
        open_in_default_web_browser=False,          # Optional. Set to False to print
 the URL to terminal.
        optional_create_presigned_url_kwargs={}     # Optional. Add any additional args
 for Boto3 create_presigned_domain_url
    )
)
```

> **Tip**
>
> La `get_app_url` función ejecuta la [SageMaker.Client.create_presigned_domain_url](#)API AWS SDK para Python (Boto3) en el backend. Como la `create_presigned_domain_url` API Boto3 crea un dominio prefirmado URLs que vence en 300 segundos de forma predeterminada, la TensorBoard aplicación prefirmada URLs también caduca en 300 segundos. Si desea ampliar el tiempo de vencimiento, pase el argumento `ExpiresInSeconds` al argumento

`optional_create_presigned_url_kwargs` de la función `get_app_url` de la siguiente manera.

```
optional_create_presigned_url_kwargs={"ExpiresInSeconds": 1500}
```

> **Note**
>
> Si alguna de las entradas transferidas a los argumentos de no `get_app_url` es válida, la función envía una URL a la página de TensorBoard destino en lugar de abrir la aplicación. TensorBoard El mensaje de salida debería ser similar al siguiente:
>
> ```
> Navigate to the following URL:
> https://us-west-2.console.aws.amazon.com/sagemaker/home?region=us-west-2#/
> tensor-board-landing
> ```

Abre TensorBoard usando la **`get_app_url`** función como método de **`estimator`** clase

Si estás realizando un trabajo de entrenamiento con la `estimator` clase del SDK de SageMaker Python y tienes un objeto activo de la `estimator` clase, también puedes acceder a la [`get_app_url`función como un método de clase](#) de la `estimator` clase. Abre la TensorBoard aplicación o recupera una URL sin firmar ejecutando el `get_app_url` método de la siguiente manera. El método de `get_app_url` clase extrae el nombre del trabajo de formación del estimador y abre la TensorBoard aplicación con el trabajo especificado.

> **Note**
>
> Esta funcionalidad está disponible en el SDK de SageMaker Python v2.184.0 y versiones posteriores. Para usar esta funcionalidad, asegúrese de actualizar el SDK ejecutando `pip install sagemaker --upgrade`.

Temas

- [Opción 1: para Studio Classic SageMaker](#)
- [Opción 2: para entornos que no sean de Studio Classic](#)

Opción 1: para Studio Classic SageMaker

Para abrir la TensorBoard aplicación

El siguiente código abre automáticamente la TensorBoard aplicación desde la URL sin firmar que el `get_app_url()` método devuelve en el navegador web predeterminado de su entorno.

```
estimator.get_app_url(
    app_type=SupportedInteractiveAppTypes.TENSORBOARD # Required.
)
```

Para recuperar una URL sin firmar y abrir la aplicación manualmente TensorBoard

El siguiente código imprime una URL sin firmar que puede copiar en un navegador web y abrir la TensorBoard aplicación.

```
print(
    estimator.get_app_url(
        app_type=SupportedInteractiveAppTypes.TENSORBOARD, # Required.
        open_in_default_web_browser=False, # Optional. Set to False to print the URL to
 terminal.
    )
)
```

Ten en cuenta que si ejecutas los dos ejemplos de código anteriores fuera del entorno SageMaker AI Studio Classic, la función devolverá una URL a la página de TensorBoard destino de la consola de SageMaker AI, ya que no contienen información de inicio de sesión en tu dominio ni en tu perfil de usuario. Para crear una URL prefirmada, consulte la opción 2 en la siguiente sección.

Opción 2: para entornos que no sean de Studio Classic

Si utiliza entornos que no son de Studio Classic, como la instancia de SageMaker Notebook y Amazon EC2, y desea generar una URL prefirmada para abrir TensorBoard la aplicación, utilice el método con la información de su dominio y perfil de usuario de `get_app_url` la siguiente manera.

Tenga en cuenta que esta opción requiere que el usuario del dominio cuente con el permiso `sagemaker:CreatePresignedDomainUrl`. Sin el permiso, el usuario del dominio recibirá un error de excepción.

> **Important**
>
> No comparta ninguna información prefirmada. URLs La `get_app_url` función crea un código prefirmado URLs, que se autentica automáticamente con tu dominio y perfil de usuario y da acceso a todas las aplicaciones y archivos asociados a tu dominio.

```
print(
    estimator.get_app_url(
        app_type=SupportedInteractiveAppTypes.TENSORBOARD, # Required
        create_presigned_domain_url=True,           # Reguired to be set to True for
 creating a presigned URL.
        domain_id="your-domain-id",                 # Required if creating a presigned
 URL (create_presigned_domain_url=True).
        user_profile_name="your-user-profile-name", # Required if creating a presigned
 URL (create_presigned_domain_url=True).
        open_in_default_web_browser=False,            # Optional. Set to False to print
 the URL to terminal.
        optional_create_presigned_url_kwargs={}       # Optional. Add any additional
 args for Boto3 create_presigned_domain_url
    )
)
```

Ábrelo TensorBoard a través de la consola de IA SageMaker

También puedes usar la interfaz de usuario de la consola de SageMaker IA para abrir la TensorBoard aplicación. Hay dos opciones para abrir la TensorBoard aplicación a través de la consola de SageMaker IA.

Temas

- Opción 1: iniciar TensorBoard desde la página de detalles del dominio
- Opción 2: iniciar TensorBoard desde la página TensorBoard de destino

Opción 1: iniciar TensorBoard desde la página de detalles del dominio

Navegación a la página de detalles del dominio

En el siguiente procedimiento se muestra cómo ir a la página de detalles del dominio.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. En la lista de dominios, selecciona el dominio en el que quieres lanzar la TensorBoard aplicación.

Inicio de una aplicación de perfil de usuario

En el siguiente procedimiento se muestra cómo iniciar una aplicación de Studio Classic vinculada a un perfil de usuario.

1. En la página de detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
2. Identifique el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación de Studio Classic.
3. Elija Iniciar para el perfil de usuario seleccionado y, a continuación, elija TensorBoard.

Opción 2: iniciar TensorBoard desde la página TensorBoard de destino

El siguiente procedimiento describe cómo iniciar una TensorBoard aplicación desde la página de TensorBoard destino.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, selecciona TensorBoard.
3. En Comenzar, seleccione el dominio en el que desea iniciar la aplicación de Studio Classic. Si su perfil de usuario solo pertenece a un dominio, no verá la opción para seleccionar un dominio.
4. Seleccione el perfil de usuario para el que desee iniciar la aplicación de Studio Classic. Si no hay ningún perfil de usuario en el dominio, seleccione Crear perfil de usuario. Para obtener más información, consulte Add and Remove User Profiles.
5. Elija Open TensorBoard.

La siguiente captura de pantalla muestra la ubicación TensorBoard en el panel de navegación izquierdo de la consola de SageMaker IA y la página de TensorBoard destino de SageMaker IA en el panel principal.



Cargue y visualice los tensores de salida mediante la aplicación TensorBoard

Puede realizar un análisis en línea o sin conexión cargando los tensores de salida recopilados de los buckets de S3 junto con los trabajos de entrenamiento durante o después del entrenamiento.

Al abrir la TensorBoard aplicación, TensorBoard se abre con la pestaña SageMaker AI Data Manager. La siguiente captura de pantalla muestra la vista completa de la pestaña SageMaker AI Data Manager de la TensorBoard aplicación.

> **Note**
>
> Es posible que los complementos de visualización no aparezcan al iniciar la TensorBoard aplicación por primera vez. Tras seleccionar los trabajos de formación en el complemento SageMaker AI Data Manager, la TensorBoard aplicación carga los TensorBoard datos y rellena los complementos de visualización.

> **Note**
>
> La TensorBoard aplicación se cierra automáticamente tras 1 hora de inactividad. Si desea cerrar la aplicación cuando termine de usarla, asegúrese de cerrarla manualmente para no tener que pagar por la instancia TensorBoard que la aloja. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar la aplicación, consulte Elimine las aplicaciones no utilizadas TensorBoard.



En la pestaña SageMaker AI Data Manager, puede seleccionar cualquier trabajo de formación y cargar datos TensorBoard de salida de formación compatibles de Amazon S3.

1. En la sección Buscar trabajos de entrenamiento, utilice los filtros para reducir la lista de trabajos de entrenamiento que desea buscar, cargar y visualizar.
2. En la sección Lista de trabajos en entrenamiento, utilice las casillas de verificación para elegir trabajos de entrenamiento de los que desea extraer datos y visualizarlos para depuración.
3. Elija Agregar trabajos seleccionados. Los trabajos seleccionados deberían aparecer en la sección Trabajos de entrenamiento con seguimiento, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



> **Note**
>
> La pestaña SageMaker AI Data Manager solo muestra los trabajos de entrenamiento configurados con el `TensorBoardOutputConfig` parámetro. Asegúrese de haber configurado el estimador de SageMaker IA con este parámetro. Para obtener más información, consulte Paso 2: Cree un objeto estimador de SageMaker entrenamiento con la configuración de salida TensorBoard.

> **Note**
>
> Es posible que las pestañas de visualización no aparezcan si utiliza la SageMaker IA TensorBoard por primera vez o si no se cargan datos de un uso anterior. Tras agregar trabajos de entrenamiento y esperar unos segundos, actualice el visor pulsando la flecha circular en el sentido de las agujas del reloj situada en la esquina superior derecha. Las pestañas de visualización deberían aparecer una vez que los datos del trabajo se hayan cargado correctamente. También puede configurar la actualización automática con el botón Configuración que se encuentra junto al botón de actualización en la esquina superior derecha.

Visualización de los tensores de salida en TensorBoard

En las pestañas gráficas, encontrará la lista de los trabajos de entrenamiento cargados en el panel izquierdo. También puede utilizar las casillas de verificación de los trabajos de entrenamiento para mostrar u ocultar visualizaciones. Los complementos TensorBoard dinámicos se activan de forma dinámica en función de cómo hayas configurado tu guion de entrenamiento para incluir redactores de resúmenes y pasar retrollamadas para la recopilación de tensores y escalares, por lo que las pestañas gráficas también aparecen de forma dinámica. Las siguientes capturas de pantalla muestran vistas de ejemplos de cada pestaña con la visualización de dos trabajos de entrenamiento que recopilaban métricas para complementos de series temporales, escalares, gráficos, distribución e histogramas.

Vista de pestaña SERIES TEMPORALES



Vista de pestaña ESCALARES



Vista de pestaña GRÁFICOS



Vista de pestaña DISTRIBUCIONES



Vista de pestaña HISTOGRAMAS



Elimine las aplicaciones no utilizadas TensorBoard

Cuando haya terminado de monitorizar y experimentar con los trabajos TensorBoard, cierre la TensorBoard aplicación.

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija dominios.
4. Seleccione su dominio.
5. Elija su perfil de usuario.
6. En Aplicaciones, selecciona Eliminar aplicación para la TensorBoard fila.
7. Elija Sí, eliminar aplicación.
8. Escriba **`delete`** en el cuadro de texto y elija Eliminar.
9. Debería aparecer un mensaje en azul en la parte superior de la pantalla: default is being deleted.

Amazon SageMaker Debugger

Depure los tensores de salida de los modelos de los trabajos de formación en aprendizaje automático en tiempo real y detecte problemas no convergentes con Amazon Debugger. SageMaker

Características de Amazon SageMaker Debugger

Es posible que un trabajo de entrenamiento sobre el machine learning (ML) presente problemas de sobreajuste, saturación de las funciones de activación y desaparición de los gradientes, lo cual podría comprometer el desempeño del modelo.

SageMaker Debugger proporciona herramientas para depurar los trabajos de entrenamiento y resolver estos problemas a fin de mejorar el rendimiento de su modelo. El depurador también ofrece herramientas capaces de enviar alertas en caso de detectar anomalías durante el entrenamiento, tomar medidas para resolver los problemas e identificar la causa raíz de los mismos mediante la visualización de las métricas y los tensores recopilados.

SageMaker Debugger es compatible con Apache MXNet, PyTorch TensorFlow, y los marcos. XGBoost Para obtener más información sobre los marcos y las versiones disponibles compatibles con SageMaker Debugger, consulte. Marcos y algoritmos compatibles



El flujo de trabajo del depurador de alto nivel es el siguiente:

1. Modifique su script de entrenamiento con el Python SDK del `sagemaker-debugger` si es necesario.
2. Configure un trabajo SageMaker de formación con SageMaker Debugger.
   - Configure mediante la API SageMaker AI Estimator (para Python SDK).
   - Configure mediante la `CreateTrainingJob`solicitud de SageMaker IA (para Boto3 o CLI).
   - Configure contenedores de entrenamiento personalizados con Debugger SageMaker .
3. Inicie un trabajo de entrenamiento y supervise los problemas de entrenamiento en tiempo real.
   - Lista de reglas integradas del depurador.

4. Reciba alertas y tome medidas rápidas en caso de problemas relacionados con el entrenamiento.
   - Reciba mensajes de texto y correos electrónicos y detenga los trabajos de entrenamiento en caso de que se hayan detectado problemas de entrenamiento con Uso de las acciones integradas del depurador para reglas.
   - Configure sus propias acciones con Amazon CloudWatch Events y AWS Lambda.
5. Conozca detalladamente el análisis de los problemas de entrenamiento.
   - Para depurar los tensores de salida del modelo, consulte Visualice los tensores de salida del depurador en TensorBoard.
6. Solucione los problemas, tenga en cuenta las sugerencias proporcionadas por el depurador y repita los pasos 1 a 5 hasta optimizar el modelo y lograr la precisión deseada.

La guía para desarrolladores de SageMaker Debugger explica los siguientes temas.

Temas

- Marcos y algoritmos compatibles
- Arquitectura de Amazon SageMaker Debugger
- Tutoriales del depurador
- Depuración de trabajos de formación con Amazon SageMaker Debugger
- Lista de reglas integradas del depurador
- Creación de reglas personalizadas mediante la biblioteca cliente del depurador
- Uso del depurador con contenedores de entrenamiento personalizados
- Configurar el depurador mediante SageMaker la API
- Referencias de Amazon SageMaker Debugger

Marcos y algoritmos compatibles

La siguiente tabla muestra los marcos y algoritmos de aprendizaje automático de SageMaker IA compatibles con Debugger.

SageMaker AI-supported frameworks and algorithms	Debugging output tensors

TensorFlow	AWS TensorFlow contenedores de aprendizaje profundo 1.15.4 o versiones posteriores
PyTorch	AWS PyTorch contenedores de aprendizaje profundo 1.5.0 o versiones posteriores
MXNet	AWS MXNet contenedores de aprendizaje profundo 1.6.0 o versiones posteriores
XGBoost	1.0-1, 1.2-1, 1.3-1
SageMaker Estimador genérico de IA	Contenedores de formación personalizados (disponibles para TensorFlow PyTorch MXNet, y XGBoost con registro manual de ganchos)

- Depuración de tensores de salida: rastrea y depura los parámetros del modelo, como los pesos, los gradientes, los sesgos y los valores escalares de tu trabajo de entrenamiento. Los marcos de aprendizaje profundo disponibles son Apache MXNet TensorFlow, PyTorch, y XGBoost.

> **Important**
>
> En el caso del TensorFlow marco con Keras, SageMaker Debugger desaprueba la compatibilidad con cero cambios de código para los modelos de depuración creados con los `tf.keras` módulos de la versión 2.6 y versiones posteriores. TensorFlow Esto se debe a los cambios importantes anunciados en la nota de la versión 2.6.0. TensorFlow Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el script de entrenamiento, consulte the section called “TensorFlow”.

> **Important**
>
> A partir de la PyTorch versión 1.12.0 y versiones posteriores, SageMaker Debugger deja de admitir cambios de código cero en los modelos de depuración.
> Esto se debe a cambios importantes que hacen SageMaker que Debugger interfiera con la funcionalidad. `torch.jit` Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el script de entrenamiento, consulte the section called “PyTorch”.

Si el marco o algoritmo que desea entrenar y depurar no aparece en la tabla, vaya al foro de AWS debate y deje sus comentarios sobre SageMaker Debugger.

Regiones de AWS

Amazon SageMaker Debugger está disponible en todas las regiones en las que Amazon SageMaker AI está en servicio, excepto en las siguientes regiones.

- Asia-Pacífico (Yakarta): `ap-southeast-3`

Para saber si Amazon SageMaker AI está en servicio en su empresa Región de AWS, consulte Servicios AWS regionales.

Utilice el depurador con contenedores de entrenamiento personalizados

Incorpore sus contenedores de formación a la SageMaker IA y obtenga información sobre sus trabajos de formación con Debugger. Maximice la eficiencia de su trabajo optimizando su modelo en las instancias de Amazon EC2 mediante las funciones de supervisión y depuración.

Para obtener más información sobre cómo crear un contenedor de entrenamiento con la biblioteca de clientes `sagemaker-debugger`, llevarlo al Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), luego supervisar y depurar, consulte Uso del depurador con contenedores de entrenamiento personalizados.

Debugger: repositorios de código abierto GitHub

APIs Los depuradores se proporcionan a través del SDK de SageMaker Python y están diseñados para crear configuraciones de reglas y enlaces del depurador para las operaciones de SageMaker IA CreateTrainingJoby DescribeTrainingJobAPI. La biblioteca de clientes `sagemaker-debugger` proporciona herramientas para registrar los enlaces y acceder a los datos de entrenamiento a través de su función de prueba, además de sus operaciones de API flexibles y potentes. Es compatible con los marcos de aprendizaje automático TensorFlow PyTorch MXNet, y XGBoost en Python 3.6 y versiones posteriores.

Para obtener información directa acerca de las operaciones del depurador y de la API `sagemaker-debugger`, consulte los siguientes enlaces:

- La documentación del SDK de Amazon SageMaker Python
- El SDK de Amazon SageMaker Python: Depurador APIs

- La documentación del SDK de `sagemaker-debugger` Python para la biblioteca cliente de código abierto Amazon SageMaker Debugger
- El `sagemaker-debugger` PyPI

Si utiliza el SDK para Java para realizar trabajos de SageMaker formación y desea configurar Debugger APIs, consulte las siguientes referencias:

- Amazon SageMaker Debugger APIs
- Configurar el depurador mediante SageMaker la API

Arquitectura de Amazon SageMaker Debugger

En este tema se presenta una descripción general de alto nivel del flujo de trabajo de Amazon SageMaker Debugger.

El depurador admite la funcionalidad de creación de perfiles para optimizar el desempeño a fin de identificar problemas de cálculo, como los cuellos de botella del sistema y la infrautilización, además de para ayudar a optimizar la utilización de los recursos de hardware a gran escala.

La funcionalidad de depuración de depurador para la optimización de modelos consiste en analizar los problemas de entrenamiento no convergentes que puedan surgir y, al mismo tiempo, minimizar las funciones de pérdida mediante algoritmos de optimización, como el descenso de gradientes y sus variaciones.

El siguiente diagrama muestra la arquitectura de SageMaker Debugger. Los bloques con líneas de límite en negrita son los elementos que el depurador consigue analizar en tu trabajo de entrenamiento.

El depurador almacena los siguientes datos de sus trabajos de entrenamiento en su bucket protegido de Amazon S3:

- Tensores de salida: colecciones de escalares y parámetros del modelo que se actualizan continuamente durante las pasadas hacia adelante y hacia atrás mientras se entrenan los modelos

de machine learning. Los tensores de salida incluyen valores escalares (precisión y pérdida) y matrices (pesos, gradientes, capas de entrada y capas de salida).

> **Note**
>
> De forma predeterminada, Debugger supervisa y depura los trabajos de SageMaker entrenamiento sin ningún parámetro específico de Debugger configurado en los estimadores de IA. SageMaker El depurador recopila las métricas del sistema cada 500 milisegundos y los tensores de salida básicos (resultados escalares como la pérdida y la precisión) cada 500 pasos. También ejecuta la regla `ProfilerReport` para analizar las métricas del sistema y agregar el panel de información del depurador de Studio y un informe de creación de perfiles. El depurador guarda los datos de salida en su bucket de Amazon S3 protegido.

Las reglas integradas del depurador se ejecutan en contenedores de procesamiento, que han sido diseñados para evaluar los modelos de machine learning mediante el procesamiento de los datos de entrenamiento recopilados en su bucket S3 (consulte Procesar datos y evaluar modelos). El depurador gestiona completamente las reglas integradas. También puede crear sus propias reglas personalizadas para vigilar cualquier problema que tenga su modelo.

Tutoriales del depurador

Los siguientes temas le acompañarán a través de tutoriales, desde los conceptos básicos hasta los casos de uso avanzados de monitorización, creación de perfiles y depuración de los trabajos de entrenamiento de SageMaker mediante el depurador. Explore las funciones del depurador y descubra cómo puede depurar y mejorar sus modelos de machine learning de forma eficiente mediante el uso del depurador.

Temas

- Videotutoriales sobre el depurador
- Cuadernos de ejemplo del depurador
- Demostraciones y visualización avanzadas del depurador

Videotutoriales sobre el depurador

En los siguientes vídeos se ofrece un recorrido por las capacidades de Amazon SageMaker Debugger mediante instancias de notebook SageMaker Studio y SageMaker AI.

Temas

- Depuración de modelos con Amazon SageMaker Debugger en Studio Classic
- Profundice en Amazon SageMaker Debugger y el monitor de modelos de SageMaker IA

Depuración de modelos con Amazon SageMaker Debugger en Studio Classic

Julien Simon, evangelista AWS técnico | Duración: 14 minutos y 17 segundos

En este vídeo tutorial se muestra cómo utilizar Amazon SageMaker Debugger para capturar e inspeccionar la información de depuración de un modelo de formación. El ejemplo de modelo de entrenamiento utilizado en este vídeo es una red neuronal convolucional simple (CNN) basada en Keras con el backend. TensorFlow SageMaker La IA en un TensorFlow framework y Debugger permiten crear un estimador directamente utilizando el guion de entrenamiento y depurar el trabajo de entrenamiento.

Depuración de modelos con Amazon SageMaker Debugger (parte 1)

Encontrará el bloc de notas de ejemplo en el vídeo de este repositorio de demostración de Studio proporcionado por el autor. Debe clonar el archivo del `debugger.ipynb` cuaderno y el guion de `mnist_keras_tf.py` entrenamiento en su SageMaker Studio o en una instancia de SageMaker bloc de notas. Después de clonar los dos archivos, especifique la ruta de acceso `keras_script_path` al archivo `mnist_keras_tf.py` dentro del bloc de notas `debugger.ipynb`. Por ejemplo, si clona los dos archivos en el mismo directorio, establézcalo como `keras_script_path = "mnist_keras_tf.py"`.

Profundice en Amazon SageMaker Debugger y el monitor de modelos de SageMaker IA

Julien Simon, evangelista AWS técnico | Duración: 44 minutos y 34 segundos

Esta sesión de vídeo explora las funciones avanzadas de Debugger y SageMaker Model Monitor que ayudan a aumentar la productividad y la calidad de sus modelos. En primer lugar, este vídeo muestra cómo detectar y corregir problemas de entrenamiento, visualizar tensores y mejorar modelos con el depurador. A continuación, a las 22:41, el vídeo muestra cómo monitorizar los modelos en producción e identificar problemas de predicción, como la falta de funciones o la desviación de datos,

mediante SageMaker AI Model Monitor. Por último, ofrece consejos de optimización de costos para ayudarle a sacar el máximo partido a su presupuesto de machine learning.

Depurar modelos con el depurador (parte 2)

Encontrará el cuaderno de ejemplo en el vídeo en este repositorio de AWS Dev Days 2020 ofrecido por el autor.

Cuadernos de ejemplo del depurador

SageMaker Los cuadernos de ejemplo del depurador se proporcionan en el repositorio amazon-sagemaker-examplesaws/. Los cuadernos de ejemplo del depurador muestran casos de uso básicos y avanzados de trabajos de entrenamiento sobre depuración y creación de perfiles.

Le recomendamos que ejecute los cuadernos de ejemplo en SageMaker Studio o en una instancia de SageMaker Notebook, ya que la mayoría de los ejemplos están diseñados para tareas de formación en el ecosistema de SageMaker IA, incluidos Amazon EC2, Amazon S3 y Amazon SageMaker Python SDK.

Para clonar el repositorio de ejemplo en SageMaker Studio, siga las instrucciones de Amazon SageMaker Studio Tour.

Important

Para utilizar las nuevas funciones del depurador, debe actualizar el SDK de SageMaker Python y la biblioteca `SMDebug` cliente. En su núcleo de iPython, Jupyter Notebook o JupyterLab entorno, ejecute el siguiente código para instalar las últimas versiones de las bibliotecas y reiniciar el núcleo.

```
import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

Cuadernos de ejemplo del depurador para crear perfiles de trabajos de entrenamiento

La siguiente lista muestra ejemplos de cuadernos del depurador que presentan la capacidad de adaptación del depurador para monitorizar y perfilar los trabajos de entrenamiento para varios modelos, conjuntos de datos y marcos de machine learning.

Título del cuaderno	Marcos	Modelo	Conjunto de datos	Description (Descripción)
Análisis de datos de creación de perfiles de Amazon SageMaker Debugger	TensorFlow	Keras 50 ResNet	Cifar-10	Este cuaderno ofrece una introducción al análisis interactivo de los datos perfilados capturados por SageMaker Debugger. Explore todas las funciones de las herramientas de análisis interactivo `SMDebug`.
Formación de perfiles sobre aprendizaje automático con Amazon SageMaker Debugger	TensorFlow	Red neuronal convolucional 1-D	Conjunto de datos de IMDB	Haga un perfil de una TensorFlow CNN unidimensional para analizar las opiniones de los datos de IMDB, que consisten en reseñas de películas etiquetadas como positivas o negativas. Consulte la información del depurador de Studio y el informe de creación de perfiles del depurador.
TensorFlow ResNet Modelado de perfiles de entrenamiento con varios entornos de entrenamiento distribuidos	TensorFlow	ResNet50	Cifar-10	Ejecute trabajos de TensorFlow entrenamiento con varios ajustes de entrenamiento distribuidos, supervise la utilización de los recursos del sistema y elabore un perfil del rendimiento del modelo mediante Debugger.

Título del cuaderno	Marcos	Modelo	Conjunto de datos	Description (Descripción)
Elaboración de perfiles PyTorch ResNet del modelo de entrenamiento con varios entornos de entrenamiento distribuidos	PyTorch	ResNet50	Cifar-10	Ejecute trabajos de PyTorch entrenamiento con varios ajustes de entrenamiento distribuidos, supervise la utilización de los recursos del sistema y elabore un perfil del rendimiento del modelo mediante Debugger.

Cuadernos de ejemplo del depurador para analizar los parámetros del modelo

La siguiente lista muestra ejemplos de cuadernos del depurador que presentan la capacidad de adaptación del depurador para realizar tareas de entrenamiento de depuración para diversos modelos, conjuntos de datos y marcos de machine learning.

Título del cuaderno	Marcos	Modelo	Conjunto de datos	Description (Descripción)
Amazon SageMaker Debugger: utilice una regla integrada	TensorFlow	Red neuronal convolucional	MNIST	Utilice las reglas integradas de Amazon SageMaker Debugger para depurar un TensorFlow modelo.
Amazon SageMaker Debugger - Tensorflow 2.1	TensorFlow	ResNet50	Cifar-10	Usa la configuración del enlace de Amazon SageMaker Debugger y las reglas integradas para depurar

Título del cuaderno	Marcos	Modelo	Conjunto de datos	Description (Descripción)
				un modelo con el marco Tensorflow 2.1.
Visualización de los tensores de depuración del entrenamiento MXNet	MXNet	Red neuronal convolucional de Gluon	Fashion MNIST	Ejecute un trabajo de entrenamiento y configure SageMaker Debugger para almacenar todos los tensores de este trabajo y, a continuación, visualice esos tensores en un cuaderno.
Habilite la formación puntual con Amazon SageMaker Debugger	MXNet	Red neuronal convolucional de Gluon	Fashion MNIST	Descubra cómo el depurador recopila los datos tensoriales de un trabajo de entrenamiento en una instancia puntual y cómo utilizar las reglas integradas del depurador con el entrenamiento puntual gestionado.
Explica un XGBoost modelo que predice los ingresos de una persona con Amazon Debugger SageMaker	XGBoost	XGBoost Regresión	Conjunto de datos del censo de adultos	Aprenda a usar el gancho del depurador y las reglas integradas para recopilar y visualizar los datos tensoriales de un modelo de XGBoost regresión, como los valores de pérdida, las características y los valores de SHAP.

Para encontrar visualizaciones avanzadas de los parámetros y casos de uso del modelo, consulte el siguiente tema en Demostraciones y visualización avanzadas del depurador.

Demostraciones y visualización avanzadas del depurador

Las siguientes demostraciones explican los casos de uso avanzados y los scripts de visualización con el depurador.

Temas

- Entrenar y depurar modelos con Amazon SageMaker Experiments y Debugger
- Uso de SageMaker Debugger para supervisar el entrenamiento de un modelo de autocodificador convolucional
- Uso de SageMaker Debugger para monitorear las atenciones en el entrenamiento con modelos BERT
- Uso de SageMaker Debugger para visualizar los mapas de activación de clases en redes neuronales convolucionales () CNNs

Entrenar y depurar modelos con Amazon SageMaker Experiments y Debugger

Dra. Nathalie Rauschmayr, científica AWS aplicada | Duración: 49 minutos 26 segundos

Entrena y poda modelos con experimentos de IA y un depurador SageMaker

Descubra cómo Amazon SageMaker Experiments y Debugger pueden simplificar la administración de sus trabajos de formación. Amazon SageMaker Debugger proporciona una visibilidad transparente de los trabajos de formación y guarda las métricas de formación en su bucket de Amazon S3. SageMaker Experiments le permite denominar la información de formación como pruebas a través de SageMaker Studio y permite visualizar el trabajo de formación. Esto le ayuda a mantener la calidad del modelo a la vez que reduce los parámetros menos importantes en función del rango de importancia.

En este vídeo se muestra una técnica de poda de modelos que hace que ResNet 50 AlexNet modelos previamente entrenados sean más livianos y asequibles, a la vez que se mantienen altos estándares de precisión de los modelos.

SageMaker AI Estimator entrena los algoritmos proporcionados por el zoológico de PyTorch modelos en un AWS Deep Learning Containers with PyTorch framework, y Debugger extrae las métricas de entrenamiento del proceso de entrenamiento.

El vídeo también muestra cómo configurar una regla personalizada del Debugger para comprobar la precisión de un modelo reducido, activar un CloudWatch evento de Amazon y una AWS Lambda

función cuando la precisión alcanza un umbral y detener automáticamente el proceso de depuración para evitar iteraciones redundantes.

Los objetivos de aprendizaje son los siguientes:

- Aprenda a usar la SageMaker IA para acelerar el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y mejorar la calidad de los modelos.
- Aprenda a gestionar las iteraciones de entrenamiento con SageMaker Experiments capturando automáticamente los parámetros de entrada, las configuraciones y los resultados.
- Descubrir cómo el depurador aporta transparencia al proceso de entrenamiento al capturar automáticamente datos de tensores en tiempo real de métricas como ponderaciones, gradientes y salidas de activación de redes neuronales convolucionales.
- Se utiliza CloudWatch para activar Lambda cuando el depurador detecta problemas.
- Domine el proceso de SageMaker formación con SageMaker Experiments y Debugger.

Puede encontrar los cuadernos y los guiones de entrenamiento utilizados en este vídeo de SageMaker Debugger PyTorch Iterative Model Pruning.

La siguiente imagen muestra cómo el proceso de depuración del modelo iterativo reduce el tamaño al eliminar los 100 filtros menos significativos en función del rango de importancia evaluado mediante los gradientes y los resultados de activación. AlexNet

El proceso de poda redujo los 50 millones de parámetros iniciales a 18 millones. También redujo el tamaño estimado del modelo de 201 MB a 73 MB.

```
Pruning iteration: 0
----------------------------------------------------------------
        Layer (type)               Output Shape         Param #
================================================================
            Conv2d-1          [-1, 58, 55, 55]          21,112
              ReLU-2          [-1, 58, 55, 55]               0
         MaxPool2d-3          [-1, 58, 27, 27]               0
            Conv2d-4         [-1, 166, 27, 27]         240,866
              ReLU-5         [-1, 166, 27, 27]               0
         MaxPool2d-6         [-1, 166, 13, 13]               0
            Conv2d-7         [-1, 305, 13, 13]         455,975
              ReLU-8         [-1, 305, 13, 13]               0
            Conv2d-9         [-1, 206, 13, 13]         565,676
             ReLU-10         [-1, 206, 13, 13]               0
           Conv2d-11         [-1, 217, 13, 13]         402,535
             ReLU-12         [-1, 217, 13, 13]               0
        MaxPool2d-13           [-1, 217, 6, 6]               0
AdaptiveAvgPool2d-14           [-1, 217, 6, 6]               0
          Dropout-15                [-1, 7812]               0
           Linear-16                [-1, 4096]      32,002,048
             ReLU-17                [-1, 4096]               0
          Dropout-18                [-1, 4096]               0
           Linear-19                [-1, 4096]      16,781,312
             ReLU-20                [-1, 4096]               0
           Linear-21                 [-1, 101]         413,797
================================================================
Total params: 50,883,321
Trainable params: 50,883,321
Non-trainable params: 0
----------------------------------------------------------------
Input size (MB): 0.57
Forward/backward pass size (MB): 7.27
Params size (MB): 194.10
Estimated Total Size (MB): 201.95
----------------------------------------------------------------
```

También es necesario realizar un seguimiento de la precisión del modelo, y en la siguiente imagen se muestra cómo se puede trazar el proceso de depuración del modelo para visualizar los cambios en la precisión del modelo en función del número de parámetros de Studio. SageMaker



En SageMaker Studio, seleccione la pestaña Experimentos, seleccione una lista de tensores guardados por Debugger durante el proceso de depuración y, a continuación, cree un panel con una lista de componentes de prueba. Seleccione las diez iteraciones y elija Agregar gráfico para crear un Gráfico de componentes de prueba. Una vez que haya decidido qué modelo desea implementar, elija el componente de prueba y un menú para realizar una acción o elija Implementar el modelo.

> **Note**
>
> Para implementar un modelo en SageMaker Studio utilizando el siguiente ejemplo de cuaderno, añade una línea al final de la `train` función en el `train.py` script.

```
# In the train.py script, look for the train function in line 58.
def train(epochs, batch_size, learning_rate):
    ...
        print('acc:{:.4f}'.format(correct/total))
        hook.save_scalar("accuracy", correct/total, sm_metric=True)

    # Add the following code to line 128 of the train.py script to save the
 pruned models
    # under the current SageMaker Studio model directory
    torch.save(model.state_dict(), os.environ['SM_MODEL_DIR'] + '/model.pt')
```

[Uso de SageMaker Debugger para supervisar el entrenamiento de un modelo de autocodificador convolucional]

Este cuaderno muestra cómo SageMaker Debugger visualiza los tensores de un proceso de aprendizaje no supervisado (o autosupervisado) en un conjunto de datos de imágenes del MNIST de números escritos a mano.

El modelo de entrenamiento de este cuaderno es un autocodificador convolucional con el marco. MXNet El autocodificador convolucional tiene una red neuronal convolucional que consta en una parte codificadora y una parte decodificadora.

El codificador de este ejemplo tiene dos capas de convolución para producir una representación comprimida (variables latentes) de las imágenes de entrada. En este caso, el codificador produce una variable latente de tamaño (1, 20) a partir de una imagen de entrada original de tamaño (28, 28) y reduce significativamente el tamaño de los datos para el entrenamiento en 40 veces.

El decodificador tiene dos capas deconvolucionales y garantiza que las variables latentes preserven la información clave mediante la reconstrucción de imágenes de salida.

El codificador convolucional potencia algoritmos de agrupamiento con menor tamaño de datos de entrada, así como el rendimiento de algoritmos de agrupamiento como k-means, k-NN y t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE).

Este ejemplo de cuaderno muestra cómo visualizar las variables latentes mediante el depurador, como se muestra en la siguiente animación. También muestra cómo el algoritmo t-SNE clasifica las variables latentes en diez clústeres y las proyecta en un espacio bidimensional. El esquema de color del gráfico de dispersión en el lado derecho de la imagen refleja los valores verdaderos para mostrar lo bien que el modelo BERT y el algoritmo t-SNE organizan las variables latentes en los clústeres.



Uso de SageMaker Debugger para monitorear las atenciones en el entrenamiento con modelos BERT

Las Representaciones de codificador bidireccional de transformadores (BERT) constituyen un modelo de representación del lenguaje. Como refleja el nombre del modelo, BERT se basa en la transferencia del aprendizaje y el modelo de transformadores para el procesamiento de lenguaje natural (NLP).

El modelo BERT está preentrenado en tareas no supervisadas como predicción de palabras ausentes en una oración o predicción de la siguiente oración que seguiría naturalmente a una oración anterior. Los datos de entrenamiento contienen 3300 millones de palabras (tokens) de texto en inglés, como Wikipedia y libros electrónicos. Para un ejemplo sencillo, el modelo BERT puede

prestar gran atención a los tokens de verbo o tokens de pronombre apropiados de un token de sujeto.

El modelo BERT previamente entrenado se puede ajustar con una capa de salida adicional para capacitarlo en tareas de PNL, como las respuestas automatizadas a las preguntas, la clasificación de textos y muchas otras. state-of-the-art

El depurador recopila los tensores del proceso de ajuste. En el contexto de NLP, el peso de las neuronas se denomina atención.

Este cuaderno muestra cómo utilizar el modelo BERT previamente entrenado del zoológico de modelos GluonNLP en el conjunto de datos de preguntas y respuestas de Stanford y cómo SageMaker configurar Debugger para monitorear el trabajo de capacitación.

La representación de puntuaciones de atención y neuronas individuales en la consulta y vectores clave puede ayudar a identificar las causas de predicciones de modelos incorrectas. Con SageMaker AI Debugger, puedes recuperar los tensores y trazar la vista desde el punto de vista del cabezal de atención en tiempo real a medida que avanza el entrenamiento, así como comprender lo que aprende el modelo.

La siguiente animación muestra las puntuaciones de atención de los primeros 20 tokens de entrada para diez iteraciones en el trabajo de entrenamiento proporcionado en el ejemplo del bloc de notas.


[CLS]
in
what
country
is
normandy
located
?
[SEP]
the
norman
##s
[CLS]
in
what
country
is
normandy
located
?
[SEP]
the
norman

Uso de SageMaker Debugger para visualizar los mapas de activación de clases en redes neuronales convolucionales () CNNs

Este cuaderno muestra cómo usar SageMaker Debugger para trazar mapas de activación de clases para la detección y clasificación de imágenes en redes neuronales convolucionales (). CNNs En el aprendizaje profundo, una red neuronal convolucional (CNN o ConvNet) es una clase de redes neuronales profundas que se suele aplicar al análisis de imágenes visuales. Una de las aplicaciones que adopta los mapas de activación de clases son los vehículos sin conductor, que requieren detección y clasificación de imágenes instantánea como señales de tráfico, carreteras y obstáculos.

En este cuaderno, el PyTorch ResNet modelo se basa en el conjunto de datos de señales de tráfico alemán, que contiene más de 40 clases de objetos relacionados con el tráfico y más de 50 000 imágenes en total.



Durante el proceso de entrenamiento, SageMaker Debugger recopila tensores para trazar los mapas de activación de las clases en tiempo real. Como se muestra en la imagen animada, el mapa de activación de clases (también llamado mapa de prominencia) resalta regiones con alta activación en color rojo.

Con los tensores capturados por el depurador, puede visualizar cómo evoluciona el mapa de activación durante el entrenamiento del modelo. El modelo comienza detectando el borde en la esquina inferior izquierda al comienzo del trabajo de entrenamiento. A medida que avanza el entrenamiento, el enfoque se desplaza hacia el centro y detecta la señal de límite de velocidad y el

modelo predice con éxito la imagen de entrada como Clase 3, que es una clase de señal de límite de velocidad de 60 km/h, con un nivel de confianza del 97 %.

Depuración de trabajos de formación con Amazon SageMaker Debugger

Para preparar el guion de entrenamiento y ejecutar los trabajos de entrenamiento con SageMaker Debugger para depurar el progreso del entrenamiento del modelo, debe seguir el proceso típico de dos pasos: modificar el guion de entrenamiento con el SDK de `sagemaker-debugger` Python y crear un estimador de SageMaker IA con el SDK de Python. SageMaker Consulte los siguientes temas para aprender a utilizar SageMaker la funcionalidad de depuración de Debugger.

Temas

- Adaptación del script de entrenamiento para registrar un enlace
- Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python
- SageMaker Informe interactivo de Debugger para XGBoost
- Reglas de Action on Amazon SageMaker Debugger
- Visualice los tensores de salida de Amazon SageMaker Debugger en TensorBoard

Adaptación del script de entrenamiento para registrar un enlace

Amazon SageMaker Debugger incluye una biblioteca cliente llamada `sagemaker-debuggerPython SDK`. El `sagemaker-debugger` Python SDK proporciona herramientas para adaptar el script de entrenamiento antes del entrenamiento y herramientas de análisis después del entrenamiento. En esta página, aprenderá a adaptar su script de entrenamiento mediante la biblioteca cliente.

El `sagemaker-debugger` Python SDK proporciona funciones envolventes que ayudan a registrar un enlace para extraer los tensores del modelo, sin alterar el script de entrenamiento. Para empezar a recopilar los tensores de salida del modelo y depurarlos para detectar problemas de entrenamiento, realice las siguientes modificaciones en su script de entrenamiento.

> **Tip**
>
> Mientras siga en esta página, utilice la `sagemaker-debugger` documentación de SDK de código abierto para las referencias de la API.

Temas

- Adapte su guion PyTorch de entrenamiento

- Adapta tu guion de entrenamiento TensorFlow

Adapte su guion PyTorch de entrenamiento

Para empezar a recopilar los tensores de salida del modelo y solucionar los problemas de entrenamiento, realiza las siguientes modificaciones en tu guion de PyTorch entrenamiento.

> **Note**
>
> SageMaker El depurador no puede recopilar los tensores de salida del modelo a partir de las operaciones de la API. `torch.nn.functional` Al escribir un guion de PyTorch entrenamiento, se recomienda utilizar los `torch.nn`módulos en su lugar.

Para la versión PyTorch 1.12.0

Si traes un guion de PyTorch entrenamiento, puedes ejecutar el trabajo de entrenamiento y extraer los tensores de salida del modelo con unas cuantas líneas de código adicionales en el guion de entrenamiento. Debes usar el enlace APIs de la biblioteca del `sagemaker-debugger` cliente. Siga las siguientes instrucciones que desglosan los pasos con ejemplos de código.

1. Creación de un enlace.

   (Recomendado) Para trabajos de formación dentro de la SageMaker IA

   ```
   import smdebug.pytorch as smd
   hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)
   ```

   Cuando lanzas un trabajo de formación the section called “Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python” con alguna de las DebuggerHookConfig reglas o reglas de tu estimador, la SageMaker IA añade un archivo de configuración JSON a la instancia de entrenamiento que recoge la `get_hook` función. TensorBoardConfig Ten en cuenta que si no incluyes ninguna de las configuraciones APIs en tu estimador, el enlace no podrá encontrar ningún archivo de configuración y la función volverá a aparecer. `None`

   (Opcional) Para trabajos de formación ajenos a la IA SageMaker

   Si ejecuta tareas de formación en modo local, directamente en instancias de SageMaker Notebook, instancias de Amazon EC2 o sus propios dispositivos locales, utilice `smd.Hook`

class para crear un enlace. Sin embargo, este enfoque solo puede almacenar las colecciones de tensores y utilizarlas para TensorBoard la visualización. SageMaker Las reglas integradas en Debugger no funcionan con el modo local porque requieren instancias de entrenamiento de aprendizaje automático con SageMaker IA y S3 para almacenar los resultados de las instancias remotas en tiempo real. En este caso, la API `smd.get_hook` devolverá `None`.

Si quiere crear un enlace manual para guardar los tensores en modo local, use el siguiente fragmento de código con la lógica para comprobar si la API `smd.get_hook` devuelve `None` y cree un enlace manual con la clase `smd.Hook`. Tenga en cuenta que puede especificar cualquier directorio de salida en su máquina local.

```
import smdebug.pytorch as smd
hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)

if hook is None:
    hook=smd.Hook(
        out_dir='/path/to/your/local/output/',
        export_tensorboard=True
    )
```

2. Encapsule su modelo con los métodos de clase del enlace.

El método `hook.register_module()` toma el modelo y recorre cada capa en iteración, buscando tensores que coincidan con las expresiones regulares que proporcionarás a lo largo de la configuración en the section called “Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python”. Los tensores que pueden recopilarse mediante este método de enlace son ponderaciones, sesgos, activaciones, gradientes, entradas y salidas.

```
hook.register_module(model)
```

> **Tip**
>
> Si recopila todos los tensores de salida de un modelo de aprendizaje profundo de gran tamaño, el tamaño total de esas colecciones puede crecer exponencialmente y provocar cuellos de botella. Si desea guardar tensores específicos, también puede utilizar el método `hook.save_tensor()`. Este método le ayudará a elegir la variable para el tensor específico y guardarla en una colección personalizada con el nombre que quiera. Para obtener más información sobre este paso, consulte el paso 7.

3. Encapsule la función de pérdida con los métodos de clase del enlace.

   El método `hook.register_loss` consiste en ajustar la función de pérdida. Extrae todos los valores de pérdida cada `save_interval` que haya establecido durante la configuración the section called “Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python”, y los guarda en la colección `"losses"`.

   ```
   hook.register_loss(loss_function)
   ```

4. Añada `hook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)` al bloque de trenes. Esto indica que la colección de tensores se extrae durante la fase de entrenamiento.

   ```
   def train():
       ...
       hook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)
   ```

5. Añada `hook.set_mode(ModeKeys.EVAL)` al bloque de validación. Esto indica que la colección de tensores se extrae durante la fase de validación.

   ```
   def validation():
       ...
       hook.set_mode(ModeKeys.EVAL)
   ```

6. Utilice `hook.save_scalar()` para guardar escalares personalizados. Puede guardar valores escalares que no estén en el modelo. Por ejemplo, si desea registrar los valores de precisión calculados durante la evaluación, añada la siguiente línea de código debajo de la línea en la que calcula la precisión.

   ```
   hook.save_scalar("accuracy", accuracy)
   ```

   Tenga en cuenta que debe proporcionar una cadena como primer argumento para nombrar la colección escalar personalizada. Este es el nombre que se usará para visualizar los valores escalares y puede ser cualquier cadena que desees. TensorBoard

7. Utilice `hook.save_tensor()` para guardar tensores personalizados. Del mismo modo que `hook.save_scalar()`, puede guardar tensores adicionales y definir su propia colección de tensores. Por ejemplo, puede extraer los datos de imagen de entrada que se pasan al modelo y guardarlos como un tensor personalizado añadiendo la siguiente línea de código, donde `"images"` es un nombre de ejemplo del tensor personalizado, `image_inputs` es una variable de ejemplo para los datos de la imagen de entrada.

```
hook.save_tensor("images", image_inputs)
```

Tenga en cuenta que debe proporcionar una cadena al primer argumento para nombrar el tensor personalizado. `hook.save_tensor()` tiene el tercer argumento `collections_to_write` para especificar la colección de tensores para guardar el tensor personalizado. El valor predeterminado es `collections_to_write="default"`. Si no especifica explícitamente el tercer argumento, el tensor personalizado se guardará en la colección de tensores `"default"`.

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, continúe con the section called “Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python”.

Adapta tu guion de entrenamiento TensorFlow

Para empezar a recopilar los tensores de salida del modelo y solucionar los problemas de entrenamiento, realiza las siguientes modificaciones en tu guion de TensorFlow entrenamiento.

Crea un enlace para los trabajos de entrenamiento dentro de la IA SageMaker

```
import smdebug.tensorflow as smd

hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True)
```

Esto crea un gancho cuando empiezas un trabajo SageMaker de formación. Cuando inicias un trabajo de formación the section called “Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python” con alguna de las `DebuggerHookConfig`, `TensorBoardConfig`, o `Rules` en tu estimador, la SageMaker IA añade un archivo de configuración JSON a la instancia de formación que recoge el `smd.get_hook` método. Ten en cuenta que si no incluyes ninguna de las configuraciones APIs en tu estimador, el enlace no podrá encontrar ningún archivo de configuración y la función volverá a aparecer. `None`

(Opcional) Crea un gancho para entrenar trabajos ajenos a la IA SageMaker

Si ejecuta tareas de formación en modo local, directamente en instancias de SageMaker Notebook, instancias de Amazon EC2 o sus propios dispositivos locales, utilice `smd.Hook` class para crear un enlace. Sin embargo, este enfoque solo puede almacenar las colecciones de tensores y utilizarlas para TensorBoard la visualización. SageMaker Las reglas integradas del depurador no funcionan con el modo local. En este caso, el método `smd.get_hook` también devuelve `None`.

Si quiere crear un enlace manual, utilice el siguiente fragmento de código con la lógica para comprobar si el enlace devuelve None y cree un enlace manual con la clase `smd.Hook`.

```
import smdebug.tensorflow as smd

hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True)

if hook is None:
    hook=smd.KerasHook(
        out_dir='/path/to/your/local/output/',
        export_tensorboard=True
    )
```

Tras añadir el código de creación del gancho, continúa con el siguiente tema para TensorFlow Keras.

> **Note**
>
> SageMaker Actualmente, el depurador solo es compatible con TensorFlow Keras.

Registra el gancho en tu guion de entrenamiento de TensorFlow Keras

El siguiente procedimiento le explica cómo usar el enlace y sus métodos para recopilar escalares y tensores de salida de su modelo y optimizador.

1. Incluya el modelo y el optimizador de Keras con los métodos de clase del enlace.

   El método `hook.register_model()` toma el modelo e itera por cada capa, buscando tensores que coincidan con las expresiones regulares que proporcionarás a lo largo de la configuración en the section called “Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python”. Los tensores que se pueden recopilar mediante este método de enlace son las ponderaciones, los sesgos y las activaciones.

   ```
   model=tf.keras.Model(...)
   hook.register_model(model)
   ```

2. Encapsule el optimizador según el método `hook.wrap_optimizer()`.

   ```
   optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(...)
   optimizer=hook.wrap_optimizer(optimizer)
   ```

3. Compila el modelo en modo ansioso en TensorFlow.

   Para recopilar los tensores del modelo, como los tensores de entrada y salida de cada capa, debe ejecutar el entrenamiento en modo Eager. De lo contrario, SageMaker AI Debugger no podrá recolectar los tensores. Sin embargo, es posible recopilar otros tensores, como las ponderaciones del modelo, los sesgos y la pérdida, sin ejecutarlos explícitamente en modo Eager.

   ```
   model.compile(
       loss="categorical_crossentropy",
       optimizer=optimizer,
       metrics=["accuracy"],
       # Required for collecting tensors of each layer
       run_eagerly=True
   )
   ```

4. Registre el enlace al método `tf.keras.Model.fit()`.

   Para recopilar los tensores de los enlaces que haya registrado, agregue `callbacks=[hook]` al método de la clase `model.fit()` Keras. De este modo, el enlace `sagemaker-debugger` se transferirá como retrollamada de Keras.

   ```
   model.fit(
       X_train, Y_train,
       batch_size=batch_size,
       epochs=epoch,
       validation_data=(X_valid, Y_valid),
       shuffle=True,
       callbacks=[hook]
   )
   ```

5. TensorFlow La versión 2.x solo proporciona variables de gradiente simbólicas que no proporcionan acceso a sus valores. Para recopilar gradientes, encapsule `tf.GradientTape` con el método `hook.wrap_tape()`, que requiere que escriba su propio paso de entrenamiento de la siguiente manera.

   ```
   def training_step(model, dataset):
       with hook.wrap_tape(tf.GradientTape()) as tape:
           pred=model(data)
           loss_value=loss_fn(labels, pred)
       grads=tape.gradient(loss_value, model.trainable_variables)
       optimizer.apply_gradients(zip(grads, model.trainable_variables))
   ```

Al encapsular la cinta, el enlace `sagemaker-debugger` puede identificar los tensores de salida, como los gradientes, los parámetros y las pérdidas. Al agrupar la cinta, se garantiza que el `hook.wrap_tape()` método se ajuste a las funciones del objeto de la cinta `push_tape()``pop_tape()`, por ejemplo`gradient()`,, configurará los grabadores de SageMaker Debugger y guardará los tensores que se proporcionan como entrada `gradient()` (variables entrenables y pérdida) y salida (gradientes). `gradient()`

> **Note**
>
> Para recopilar información con un ciclo de entrenamiento personalizado, asegúrese de usar el modo Eager. De lo contrario, SageMaker Debugger no podrá recopilar ningún tensor.

Para ver una lista completa de las acciones que APIs ofrece el `sagemaker-debugger` gancho para construir ganchos y guardar tensores, consulta Métodos de gancho en la documentación del SDK de *`sagemaker-debugger`* Python.

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, continúe con the section called "Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python".

Lance trabajos de formación con Debugger utilizando el SDK de SageMaker Python

Para configurar un estimador de SageMaker IA con SageMaker Debugger, utilice el SDK de Amazon SageMaker Python y especifique los parámetros específicos del Debugger. Para aprovechar al máximo la funcionalidad de depuración, debe configurar tres parámetros `debugger_hook_config`, `tensorboard_output_config` y `rules`.

> **Important**
>
> Antes de crear y ejecutar el método de ajuste del estimador para lanzar un trabajo de entrenamiento, asegúrese de adaptar el script de entrenamiento siguiendo las instrucciones que se indican en the section called "Adaptación del script de entrenamiento para registrar un enlace".

Creación de un estimador de IA con parámetros específicos del depurador SageMaker

Los ejemplos de código de esta sección muestran cómo construir un estimador de SageMaker IA con los parámetros específicos del Debugger.

> **Note**
>
> Los siguientes ejemplos de código son plantillas para construir los estimadores del marco de SageMaker IA y no se pueden ejecutar directamente. Debe continuar con las siguientes secciones y configurar los parámetros específicos del depurador.

PyTorch

```
# An example of constructing a SageMaker AI PyTorch estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule,
 rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

estimator=PyTorch(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="1.12.0",
    py_version="py37",

    # Debugger-specific parameters
    debugger_hook_config=debugger_hook_config,
    rules=rules
)
```

```
estimator.fit(wait=False)
```

TensorFlow

```
# An example of constructing a SageMaker AI TensorFlow estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule,
 rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=TensorFlow(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="2.9.0",
    py_version="py39",

    # Debugger-specific parameters
    debugger_hook_config=debugger_hook_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

MXNet

```
# An example of constructing a SageMaker AI MXNet estimator
import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
```

```
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule,
 rule_configs

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

estimator=MXNet(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="1.7.0",
    py_version="py37",

    # Debugger-specific parameters
    debugger_hook_config=debugger_hook_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

XGBoost

```
# An example of constructing a SageMaker AI XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule,
 rule_configs

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

estimator=XGBoost(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
```

```
    framework_version="1.5-1",

    # Debugger-specific parameters
    debugger_hook_config=debugger_hook_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

Generic estimator

```
# An example of constructing a SageMaker AI generic estimator using the XGBoost
 algorithm base image
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule,
 rule_configs

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]

region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")

estimator=Estimator(
    role=sagemaker.get_execution_role()
    image_uri=xgboost_container,
    base_job_name="debugger-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.m5.2xlarge",

    # Debugger-specific parameters
    debugger_hook_config=debugger_hook_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

Configure los siguientes parámetros para activar SageMaker Debugger:

- `debugger_hook_config`(un objeto de `DebuggerHookConfig`): necesario para activar el gancho en el guion de entrenamiento adaptado durante el entrenamientothe section called "Adaptación del script de entrenamiento para registrar un enlace", configurar el lanzador de SageMaker entrenamiento (estimador) para recopilar los tensores de salida del trabajo de entrenamiento y guardar los tensores en un depósito S3 protegido o en una máquina local. Si quiere aprender a configurar el parámetro `debugger_hook_config`, consulte Configurar SageMaker Debugger para guardar los tensores.
- `rules`(una lista de `Rule`objetos): configure este parámetro para activar las reglas integradas del SageMaker Debugger que desee ejecutar en tiempo real. Las reglas integradas son lógicas que depuran automáticamente el progreso del entrenamiento del modelo y detectan los problemas de entrenamiento mediante el análisis de los tensores de salida guardados en el depósito protegido de S3. Si quiere aprender a configurar el parámetro `rules`, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador. Para obtener una lista completa de las reglas integradas para depurar los tensores de salida, consulte the section called "Regla de depurador". Si quiere crear su propia lógica para detectar cualquier problema de entrenamiento, consulte the section called "Creación de reglas personalizadas".

  > **Note**
  >
  > Las reglas integradas solo están disponibles a través de instancias SageMaker de entrenamiento. No puede utilizarlas en modo local.

- `tensorboard_output_config`(un objeto de `TensorBoardOutputConfig`): configure SageMaker Debugger para que recopile los tensores de salida en un formato TensorBoard compatible y los guarde en la ruta de salida de S3 especificada en el objeto. `TensorBoardOutputConfig` Para obtener más información, consulte the section called "Visualice los tensores de salida del depurador en TensorBoard".

  > **Note**
  >
  > El `tensorboard_output_config` debe configurarse con el parámetro `debugger_hook_config`, que también requiere que adapte el script de entrenamiento añadiendo el enlace `sagemaker-debugger`.

> **Note**
>
> SageMaker El depurador guarda de forma segura los tensores de salida en las subcarpetas del bucket de S3. Por ejemplo, el formato del URI del bucket de S3 predeterminado de su cuenta es `s3://amzn-s3-demo-bucket-sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/<debugger-subfolders>/`. SageMaker Debugger creó dos subcarpetas:, y. `debug-output` `rule-output` Si añade el parámetro `tensorboard_output_config`, también encontrará la carpeta `tensorboard-output`.

Consulte los siguientes temas para encontrar más ejemplos de cómo configurar en detalle los parámetros específicos del depurador.

Temas

- Configurar SageMaker Debugger para guardar los tensores
- Cómo configurar reglas integradas del depurador
- Desactivar el depurador
- Métodos útiles de SageMaker clases de estimadores de IA para Debugger

Configurar SageMaker Debugger para guardar los tensores

Los tensores son recopilaciones de datos de parámetros actualizados de los pases hacia atrás y hacia adelante de cada iteración de entrenamiento. SageMaker El depurador recopila los tensores de salida para analizar el estado de un trabajo de entrenamiento. SageMaker Las operaciones del depurador `CollectionConfig`y de la `DebuggerHookConfig`API proporcionan métodos para agrupar los tensores en colecciones y guardarlos en un depósito S3 de destino. Los siguientes temas muestran cómo usar las operaciones de `CollectionConfig` y de la API de `DebuggerHookConfig`, seguido de ejemplos sobre cómo usar el enlace del depurador para guardar, acceder y visualizar los tensores de salida.

Al crear un estimador de SageMaker IA, active SageMaker Debugger especificando el parámetro. `debugger_hook_config` Los siguientes temas incluyen ejemplos de cómo configurar `debugger_hook_config` mediante las operaciones de la API de `CollectionConfig` y `DebuggerHookConfig` para extraer tensores de los trabajos de entrenamiento y guardarlos.

> **Note**
>
> Una vez configurados y activados correctamente, SageMaker Debugger guarda los tensores de salida en un bucket S3 predeterminado, a menos que se especifique lo contrario. El formato del URI del bucket de S3 predeterminado es `s3://amzn-s3-demo-bucket-sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-job-name>/debug-output/`.

Temas

- Configuración de las colecciones de tensores mediante la API de CollectionConfig
- Configuración de la API de DebuggerHookConfig para guardar los tensores
- Ejemplos de cuadernos y de código para configurar el enlace del depurador

Configuración de las colecciones de tensores mediante la API de **`CollectionConfig`**

Utilice la operación de la API `CollectionConfig` para configurar las colecciones de tensores. El depurador proporciona colecciones de tensores prediseñadas que cubren una variedad de expresiones regulares (regex) de parámetros si se utilizan marcos de aprendizaje profundo y algoritmos de machine learning compatibles con el depurador. Añada las colecciones de tensores integradas que quiera depurar tal como se muestra en el siguiente código de ejemplo.

```
from sagemaker.debugger import CollectionConfig

collection_configs=[
    CollectionConfig(name="weights"),
    CollectionConfig(name="gradients")
]
```

Las colecciones anteriores configuraron el enlace del depurador para guardar los tensores cada 500 pasos en función del valor predeterminado `"save_interval"`.

Para obtener una lista completa de las colecciones integradas del depurador disponibles, consulte Colecciones integradas del depurador.

Si quiere personalizar las colecciones integradas, como cambiar los intervalos de guardado y tensor regex, utilice la siguiente plantilla `CollectionConfig` para ajustar los parámetros.

```
from sagemaker.debugger import CollectionConfig

collection_configs=[
    CollectionConfig(
        name="tensor_collection",
        parameters={
            "key_1": "value_1",
            "key_2": "value_2",
            ...
            "key_n": "value_n"
        }
    )
]
```

Para obtener más información sobre las claves de parámetros disponibles, consulte CollectionConfigel SDK de Amazon SageMaker Python. Por ejemplo, el siguiente ejemplo de código muestra cómo ajustar los intervalos de almacenamiento de la colección de tensores de "pérdidas" en las distintas fases del entrenamiento: ahorrar pérdidas cada 100 pasos en la fase de entrenamiento y pérdidas de validación cada 10 pasos en la fase de validación.

```
from sagemaker.debugger import CollectionConfig

collection_configs=[
    CollectionConfig(
        name="losses",
        parameters={
            "train.save_interval": "100",
            "eval.save_interval": "10"
        }
    )
]
```

> **Tip**
>
> Este objeto de configuración de la colección de tensores se puede utilizar tanto DebuggerHookConfigpara las operaciones de la API Rule como para las de Rule.

Configuración de la API de **`DebuggerHookConfig`** para guardar los tensores

Usa la DebuggerHookConfigAPI para crear un `debugger_hook_config` objeto con el `collection_configs` objeto que creaste en el paso anterior.

```
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(
    collection_configs=collection_configs
)
```

El depurador guarda los tensores de salida del entrenamiento del modelo en el bucket de S3 predeterminado. El formato del URI del bucket de S3 predeterminado es `s3://amzn-s3-demo-bucket-sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-job-name>/debug-output/.`

Si quiere especificar un URI del bucket de S3 exacto, use el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig

debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(
    s3_output_path="specify-uri"
    collection_configs=collection_configs
)
```

Para obtener más información, consulte DebuggerHookConfigel SDK de Amazon SageMaker Python.

Ejemplos de cuadernos y de código para configurar el enlace del depurador

Las siguientes secciones proporcionan cuadernos y ejemplos de código sobre cómo usar el enlace del depurador para guardar, acceder y visualizar los tensores de salida.

Temas

- Ejemplos de cuadernos de visualización de tensores
- Guardado de tensores utilizando colecciones integradas del depurador
- Guardado de tensores modificando colecciones integradas del depurador
- Guardado de tensores utilizando colecciones personalizadas del depurador

Ejemplos de cuadernos de visualización de tensores

Los dos ejemplos de cuadernos siguientes muestran el uso avanzado de Amazon SageMaker Debugger para visualizar tensores. El depurador proporciona una visión transparente del entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo.

- Análisis tensorial interactivo en Studio Notebook con SageMaker MXNet

  Este ejemplo de cuaderno muestra cómo visualizar los tensores guardados con Amazon SageMaker Debugger. Al visualizar los tensores, podrá ver cómo cambian los valores del tensor mientras se entrena algoritmos de aprendizaje profundo. Este cuaderno incluye un trabajo de formación con una red neuronal mal configurada y utiliza Amazon SageMaker Debugger para agregar y analizar los tensores, incluidos los gradientes, los resultados de activación y los pesos. Por ejemplo, el gráfico siguiente muestra la distribución de gradientes de una capa convolucional que sufre un problema de desaparición de gradiente.



  Este cuaderno también ilustra cómo una buena configuración inicial de hiperparámetros mejora el proceso de entrenamiento al generar los mismos gráficos de distribución de tensores.

- Visualización y depuración de tensores a partir del entrenamiento con modelos MXNet

  Este ejemplo de cuaderno muestra cómo guardar y visualizar los tensores de un trabajo de entrenamiento con un modelo MXNet Gluon con Amazon SageMaker Debugger. Muestra que Debugger está configurado para guardar todos los tensores en un bucket de Amazon S3 y recupera los resultados de ReLu activación para la visualización. La siguiente figura muestra una visualización tridimensional de los resultados de activación. ReLu La combinación de colores se establece en azul para indicar valores cercanos a 0 y en amarillo para indicar valores cercanos a 1.



En este cuaderno, la `TensorPlot` clase importada `tensor_plot.py` está diseñada para trazar redes neuronales convolucionales (CNNs) que toman imágenes bidimensionales como entradas. El script `tensor_plot.py` viene proporcionado con el cuaderno para recuperar tensores mediante el depurador y visualizar la CNN. Puede ejecutar este cuaderno en SageMaker Studio para reproducir la visualización del tensor e implementar su propio modelo de red neuronal convolucional.

- Análisis tensorial en tiempo real en un cuaderno con SageMaker MXNet

  Este ejemplo lo guía a través de la instalación de los componentes necesarios para emitir tensores en un trabajo de SageMaker entrenamiento de Amazon y el uso de las operaciones de la API Debugger para acceder a esos tensores mientras se ejecuta el entrenamiento. Un modelo CNN de gluones se entrena en el conjunto de datos Fashion MNIST. Mientras se ejecuta el trabajo, verá cómo el depurador recupera los resultados de activación de la primera capa convolucional de cada uno de los 100 lotes y los visualiza. Asimismo, esto le mostrará cómo visualizar las ponderaciones cuando haya concluido el trabajo.

Guardado de tensores utilizando colecciones integradas del depurador

Puede usar colecciones integradas de tensores usando la API `CollectionConfig` y guardarlas usando la API `DebuggerHookConfig`. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar los ajustes predeterminados de las configuraciones de los enlaces del depurador para crear un estimador de IA. SageMaker TensorFlow También puedes utilizarla para, y para los MXNet estimadores PyTorch. XGBoost

> **Note**
>
> En el siguiente código de ejemplo, el parámetro `s3_output_path` es opcional para `DebuggerHookConfig` es opcional. Si no lo especificas, Debugger guarda los tensores en`s3://<output_path>/debug-output/`, donde `<output_path>` es la ruta de salida predeterminada de los trabajos de entrenamiento. SageMaker Por ejemplo:
>
> ```
> "s3://sagemaker-us-east-1-111122223333/sagemaker-debugger-training-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-123/debug-output"
> ```

```
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig

# use Debugger CollectionConfig to call built-in collections
collection_configs=[
        CollectionConfig(name="weights"),
        CollectionConfig(name="gradients"),
        CollectionConfig(name="losses"),
        CollectionConfig(name="biases")
    ]

# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-built-in-collections-hook'

hook_config=DebuggerHookConfig(
    s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
                    format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
                           LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
```

```
    collection_configs=collection_configs
)

# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
    entry_point='directory/to/your_training_script.py',
    role=sm.get_execution_role(),
    base_job_name='debugger-demo-job',
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="2.9.0",
    py_version="py39",

    # debugger-specific hook argument below
    debugger_hook_config=hook_config
)

sagemaker_estimator.fit()
```

Para ver una lista de colecciones integradas en el depurador, consulte Colecciones integradas en el depurador.

Guardado de tensores modificando colecciones integradas del depurador

Puede modificar las colecciones integradas del depurador mediante la operación de la API `CollectionConfig`. El siguiente ejemplo muestra cómo modificar la `losses` colección integrada y construir un SageMaker estimador de IA. TensorFlow También puedes usarlo para MXNet, PyTorch y estimadores. XGBoost

```
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig

# use Debugger CollectionConfig to call and modify built-in collections
collection_configs=[
    CollectionConfig(
                name="losses",
                parameters={"save_interval": "50"})]

# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
```

```
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-modified-collections-hook'

hook_config=DebuggerHookConfig(
    s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
                    format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
                           LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
    collection_configs=collection_configs
)

# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
    entry_point='directory/to/your_training_script.py',
    role=sm.get_execution_role(),
    base_job_name='debugger-demo-job',
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="2.9.0",
    py_version="py39",

    # debugger-specific hook argument below
    debugger_hook_config=hook_config
)

sagemaker_estimator.fit()
```

Para obtener una lista completa de `CollectionConfig` parámetros, consulta la API del depurador CollectionConfig .

Guardado de tensores utilizando colecciones personalizadas del depurador

También puede guardar una cantidad reducida de tensores en lugar de un conjunto completo de tensores; por ejemplo, si desea reducir la cantidad de datos guardados en el bucket de Amazon S3. En el ejemplo siguiente se muestra cómo personalizar la configuración del enlace del depurador para especificar los tensores que quiera guardar. Puede usarla para TensorFlow, MXNet PyTorch, y XGBoost estimadores.

```
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig

# use Debugger CollectionConfig to create a custom collection
collection_configs=[
        CollectionConfig(
```

```
            name="custom_activations_collection",
            parameters={
                "include_regex": "relu|tanh", # Required
                "reductions": "mean,variance,max,abs_mean,abs_variance,abs_max"
            })
    ]

# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-custom-collections-hook'

hook_config=DebuggerHookConfig(
    s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
                   format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
                          LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
    collection_configs=collection_configs
)

# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
    entry_point='directory/to/your_training_script.py',
    role=sm.get_execution_role(),
    base_job_name='debugger-demo-job',
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="2.9.0",
    py_version="py39",

    # debugger-specific hook argument below
    debugger_hook_config=hook_config
)

sagemaker_estimator.fit()
```

Para obtener una lista completa de `CollectionConfig` parámetros, consulte Debugger. CollectionConfig

Cómo configurar reglas integradas del depurador

En los siguientes temas, aprenderá a usar las reglas integradas del SageMaker Debugger. Las reglas integradas de Amazon SageMaker Debugger analizan los tensores emitidos durante

el entrenamiento de un modelo. SageMaker AI Debugger ofrece una operación de `Rule` API que monitorea el progreso y los errores del trabajo de capacitación para garantizar el éxito del entrenamiento del modelo. Por ejemplo, las reglas pueden detectar si los gradientes son demasiado grandes o demasiado pequeños, si un modelo está sobreajustado o sobreentrenado y si un trabajo de entrenamiento no reduce la pérdida de función y mejora. Para ver una lista completa de reglas integradas disponibles, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

Temas

- Uso de reglas integradas del depurador con los ajustes de parámetros predeterminados
- Uso de reglas integradas del depurador con valores de parámetros personalizados
- Ejemplos de cuadernos y ejemplos de código para configurar las reglas del depurador

Uso de reglas integradas del depurador con los ajustes de parámetros predeterminados

Para especificar las reglas integradas del depurador en un estimador, debe configurar un objeto de la lista. El siguiente código de ejemplo muestra la estructura básica de la lista de las reglas integradas del depurador:

```
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs

rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()),
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()),
    ...
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n()),
    ... # You can also append more profiler rules in the
 ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.*()) format.
]
```

Para obtener más información sobre los valores de los parámetros predeterminados y las descripciones de la regla integrada, consulteLista de reglas integradas del depurador.

Para encontrar la referencia de la API SageMaker Debugger, consulta `sagemaker.debugger.rule_configs`y. `sagemaker.debugger.Rule`

Por ejemplo, para inspeccionar el rendimiento general del entrenamiento y el progreso de su modelo, cree un estimador de SageMaker IA con la siguiente configuración de reglas integrada.

```
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
```

```
rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing()),
    Rule.sagemaker(rule_configs.overfit()),
    Rule.sagemaker(rule_configs.overtraining()),
    Rule.sagemaker(rule_configs.stalled_training_rule())
]
```

Al iniciar el trabajo de entrenamiento, el depurador recopila los datos de utilización de los recursos del sistema cada 500 milisegundos y los valores de pérdida y precisión cada 500 pasos de forma predeterminada. El depurador analiza la utilización de los recursos para identificar si su modelo tiene problemas de cuellos de botella. El `loss_not_decreasing`, `overfit`, `overtraining` y `stalled_training_rule` monitoriza si su modelo está optimizando la función de pérdida sin esos problemas de entrenamiento. Si las reglas detectan anomalías en el entrenamiento, el estado de evaluación de la regla cambia a `IssueFound`. Puede configurar acciones automatizadas, como notificar problemas de formación y detener los trabajos de formación mediante Amazon CloudWatch Events y AWS Lambda. Para obtener más información, consulte Reglas de Action on Amazon SageMaker Debugger.

Uso de reglas integradas del depurador con valores de parámetros personalizados

Si desea ajustar los valores de los parámetros de las reglas integradas y personalizar la expresión regular de la colección de tensores, configure los parámetros `rule_parameters` y `base_config` para los métodos de las clases `ProfilerRule.sagemaker` y `Rule.sagemaker`. En el caso de los métodos de la clase `Rule.sagemaker`, también puede personalizar las colecciones de tensores mediante el parámetro `collections_to_save`. Las instrucciones sobre cómo usar la clase `CollectionConfig` están disponibles enConfiguración de las colecciones de tensores mediante la API de `CollectionConfig`.

Utilice la siguiente plantilla de configuración para que las reglas integradas personalicen los valores de los parámetros. Al cambiar los parámetros de la regla como desee, puede ajustar la sensibilidad de las reglas que se vayan a activar.

- El argumento `base_config` es desde donde se llaman a los métodos de reglas integrados.
- El argumento `rule_parameters` consiste en ajustar los valores clave predeterminados de las reglas integradas que se enumeran en Lista de reglas integradas del depurador.
- El argumento `collections_to_save` adopta una configuración tensorial a través de la API `CollectionConfig`, que requiere los argumentos `name` y `parameters`.

- Para encontrar las colecciones de tensores disponibles para `name`, consulte Colecciones de tensores integrados del depurador.
- Para obtener una lista completa de las opciones ajustables`parameters`, consulte la API de depuración CollectionConfig .

Para obtener más información sobre la clase de reglas, los métodos y los parámetros del depurador, consulte la clase de reglas del depurador de SageMaker IA en el SDK de Amazon SageMaker Python.

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig

rules=[
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.built_in_rule_name(),
        rule_parameters={
                "key": "value"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="tensor_collection_name",
                parameters={
                    "key": "value"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Las descripciones de los parámetros y los ejemplos de personalización de valores vienen proporcionados para cada regla en Lista de reglas integradas del depurador.

Ejemplos de cuadernos y ejemplos de código para configurar las reglas del depurador

En las siguientes secciones, se proporcionan cuadernos y ejemplos de código sobre cómo utilizar las reglas del depurador para supervisar los trabajos de SageMaker formación.

Temas

- Cuadernos de ejemplo de reglas integradas del depurador
- Código de ejemplo de reglas integradas del depurador

- Uso de reglas integradas del depurador con modificaciones de parámetros

Cuadernos de ejemplo de reglas integradas del depurador

Los siguientes cuadernos de ejemplo muestran cómo usar las reglas integradas del Debugger al ejecutar tareas de entrenamiento con Amazon SageMaker AI:

- Uso de una regla integrada en SageMaker Debugger con TensorFlow
- Uso de una regla integrada en el SageMaker depurador con Managed Spot Training y MXNet
- Uso de una regla integrada en el SageMaker depurador con modificaciones de parámetros para analizar el trabajo de formación en tiempo real con XGBoost

Mientras utilizas los cuadernos de ejemplo en SageMaker Studio, encontrarás la versión de prueba del trabajo de formación creada en la pestaña Lista de experimentos de Studio. Por ejemplo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla, puede buscar y abrir la ventana Describir componente de prueba de su trabajo de entrenamiento actual. En la pestaña Depurador, puede comprobar si las reglas de depurador, `vanishing_gradient()` y `loss_not_decreasing()`, están monitorizando la sesión de entrenamiento en paralelo. Para obtener instrucciones completas sobre cómo encontrar los componentes de prueba de tu trabajo de formación en la interfaz de usuario de Studio, consulta SageMaker Studio: View Experiments, Trials y Trial Components.

```
[29]: rules = [
          Rule.sagemaker(rule_configs.vanishing_gradient()),
          Rule.sagemaker(
              base_config=rule_configs.loss_not_decreasing(),
              collections_to_save=[
                  CollectionConfig(
                      name="losses",
                      parameters={
                            #"save_interval": "50",
                            "train.save_interval": "50",
                            "eval.save_interval": "10"}


                  )
              ]
          )
      ]


      estimator = TensorFlow(
          role=sagemaker.get_execution_role(),
          base_job_name='smdebugger-demo-mnist-tensorflow',
          train_instance_count=1,
          train_instance_type='ml.m4.xlarge',
          train_volume_size=400,
          entry_point=entrypoint_script,
          framework_version='1.15',
          py_version='py3',
          train_max_run=3600,
          script_mode=True,
          hyperparameters=hyperparameters,
          ## New parameter
          rules = rules
      )
```



Hay dos formas de utilizar las reglas integradas del Debugger en el entorno de la SageMaker IA: despliega las reglas integradas a medida que están preparadas o ajusta sus parámetros como desees. En los temas siguientes se muestra cómo utilizar las reglas integradas con códigos de ejemplo.

Código de ejemplo de reglas integradas del depurador

El siguiente ejemplo de código muestra cómo ejecutar las reglas integradas del depurador mediante el método `Rule.sagemaker`. Para especificar las reglas integradas que desea ejecutar, utilice la operación de la API `rules_configs` para llamar a las reglas integradas. Para obtener una lista completa de las reglas integradas del depurador y los valores de los parámetros predeterminados, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

```
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs

# call built-in rules that you want to use.
built_in_rules=[
            Rule.sagemaker(rule_configs.vanishing_gradient())
            Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing())
]

# construct a SageMaker AI estimator with the Debugger built-in rules
sagemaker_estimator=TensorFlow(
    entry_point='directory/to/your_training_script.py',
    role=sm.get_execution_role(),
    base_job_name='debugger-built-in-rules-demo',
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="2.9.0",
    py_version="py39",

    # debugger-specific arguments below
    rules=built_in_rules
)
sagemaker_estimator.fit()
```

> **Note**
>
> Las reglas integradas del depurador se ejecutan en paralelo con su trabajo de entrenamiento. El número máximo de contenedores de reglas integradas para un trabajo de entrenamiento es 20.

Para obtener más información sobre la clase de reglas, los métodos y los parámetros del depurador, consulte la clase Regla del SageMaker depurador en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Para ver un ejemplo de cómo ajustar los parámetros de la regla del depurador, consulte la siguiente sección Uso de reglas integradas del depurador con modificaciones de parámetros.

Uso de reglas integradas del depurador con modificaciones de parámetros

El siguiente ejemplo de código muestra la estructura de las reglas integradas para ajustar los parámetros. En este ejemplo, el `stalled_training_rule` recopila la colección de tensores de `losses` de un trabajo de entrenamiento cada 50 pasos y de una etapa de evaluación cada 10 pasos. Si el proceso de entrenamiento comienza a estancarse y no recopila las salidas de los tensores durante 120 segundos, `stalled_training_rule` detiene el trabajo de entrenamiento.

```
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs

# call the built-in rules and modify the CollectionConfig parameters

base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))

built_in_rules_modified=[
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
        rule_parameters={
                'threshold': '120',
                'training_job_name_prefix': base_job_name_prefix,
                'stop_training_on_fire' : 'True'
        }
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="losses",
                parameters={
                      "train.save_interval": "50"
                      "eval.save_interval": "10"
                }
            )
        ]
    )
]

# construct a SageMaker AI estimator with the modified Debugger built-in rule
```

```
sagemaker_estimator=TensorFlow(
    entry_point='directory/to/your_training_script.py',
    role=sm.get_execution_role(),
    base_job_name=base_job_name_prefix,
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="2.9.0",
    py_version="py39",

    # debugger-specific arguments below
    rules=built_in_rules_modified
)
sagemaker_estimator.fit()
```

Para obtener una configuración avanzada de las reglas integradas del depurador mediante la API `CreateTrainingJob`, consulte Configurar el depurador mediante SageMaker la API.

Desactivar el depurador

Si quiere desactivar el depurador por completo, realice una de las siguientes acciones:

- Antes de empezar un trabajo de entrenamiento, haga lo siguiente:

  Para detener tanto la monitorización como la elaboración de perfiles, incluya el parámetro `disable_profiler` en su estimador y establézcalo en `True`.

  > **Warning**
  >
  > Si lo desactiva, no podrá ver todo el panel de información del depurador de Studio ni el informe de creación de perfiles generado automáticamente.

  Para detener la depuración, establezca el parámetro `debugger_hook_config` en `False`.

  > **Warning**
  >
  > Si lo desactiva, no podrá recopilar los tensores de salida y no podrá depurar los parámetros de su modelo.

```
estimator=Estimator(
```

```
    ...
    disable_profiler=True
    debugger_hook_config=False
)
```

Para obtener más información sobre los parámetros específicos del depurador, consulte SageMaker AI Estimator en el SDK de Amazon Python. SageMaker

- Haga lo siguiente mientras se ejecuta un trabajo de entrenamiento.

  Para deshabilitar tanto la supervisión como la creación de perfiles mientras se está ejecutando el trabajo de entrenamiento, utilice el siguiente classmethod del estimador:

  ```
  estimator.disable_profiling()
  ```

  Para deshabilitar únicamente la creación de perfiles marco y mantener la monitorización del sistema, utilice el método `update_profiler`.

  ```
  estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)
  ```

  Para obtener más información sobre los métodos de extensión del estimador, consulte los métodos de clase estimator.disable_profiling y estimator.update_profiler en la documentación del SDK de Amazon Python. SageMaker

Métodos útiles de SageMaker clases de estimadores de IA para Debugger

Los siguientes métodos de clases estimadoras son útiles para acceder a la información del trabajo de SageMaker entrenamiento y recuperar las rutas de salida de los datos de entrenamiento recopilados por Debugger. Los siguientes métodos se pueden ejecutar después de iniciar un trabajo de entrenamiento con el método `estimator.fit()`.

- Para comprobar el URI del bucket base de S3 de un trabajo de formación: SageMaker

  ```
  estimator.output_path
  ```

- Para comprobar el nombre del trabajo base de un trabajo de SageMaker formación:

  ```
  estimator.latest_training_job.job_name
  ```

- Para ver la configuración completa del funcionamiento de la `CreateTrainingJob` API de un trabajo de SageMaker formación:

```
estimator.latest_training_job.describe()
```

- Para consultar una lista completa de las reglas del depurador mientras se está ejecutando un trabajo de SageMaker formación:

```
estimator.latest_training_job.rule_job_summary()
```

- Comprobar el URI del bucket de S3 en el que se guardan los datos de los parámetros del modelo (tensores de salida):

```
estimator.latest_job_debugger_artifacts_path()
```

- Comprobar el URI del bucket de S3 en el que se guardan los datos de rendimiento del modelo (métricas del sistema y del marco):

```
estimator.latest_job_profiler_artifacts_path()
```

- Comprobar la configuración de las reglas del depurador para la depuración de los tensores de salida:

```
estimator.debugger_rule_configs
```

- Para consultar la lista de reglas del depurador para la depuración mientras se está ejecutando un trabajo de SageMaker formación:

```
estimator.debugger_rules
```

- Para comprobar la configuración de las reglas del depurador para monitorizar y perfilar las métricas del sistema y del marco:

```
estimator.profiler_rule_configs
```

- Para consultar la lista de reglas del depurador para la supervisión y la creación de perfiles mientras se está ejecutando un trabajo de SageMaker formación:

```
estimator.profiler_rules
```

Para obtener más información sobre la clase de estimador de SageMaker IA y sus métodos, consulte la API Estimator en el SDK de Amazon Python. SageMaker

SageMaker Informe interactivo de Debugger para XGBoost

Reciba informes de entrenamiento generados automáticamente por el depurador. Los informes del depurador proporcionan información sobre sus trabajos de entrenamiento y sugieren recomendaciones para mejorar el rendimiento de su modelo. Para los trabajos de XGBoost formación en SageMaker IA, utilice la CreateXgboostReport regla del depurador para recibir un informe de formación completo sobre el progreso y los resultados de la formación. Siguiendo esta guía, especifique la CreateXgboostReport regla al crear un XGBoost estimador, descargue el informe mediante el SDK de Amazon SageMaker Python o la consola de Amazon S3 y obtenga información sobre los resultados de la formación.

> **Note**
>
> Puede descargar los informes de un depurador mientras se esté realizando su trabajo de entrenamiento o una vez finalizado el trabajo. Durante el entrenamiento, el depurador actualiza simultáneamente el informe para reflejar el estado de evaluación de las reglas actuales. Puede descargar un informe completo del depurador solo después de que se haya completado el trabajo de entrenamiento.

> **Important**
>
> En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y no son definitivos. Es responsabilidad suya realizar su propia evaluación independiente de la información.

Temas

- Cree un XGBoost estimador de SageMaker IA con la regla Debugger Report XGBoost
- Descarga el informe de formación de Debugger XGBoost
- Tutorial del informe de formación sobre el depurador XGBoost

Cree un XGBoost estimador de SageMaker IA con la regla Debugger Report XGBoost

La regla CreateXgboostReport recopila los siguientes tensores de salida de su trabajo de entrenamiento:

- `hyperparameters`: se guarda en el primer paso.
- `metrics`: ahorra pérdidas y precisión cada 5 pasos.
- `feature_importance`: se guarda cada 5 pasos.
- `predictions`: se guarda cada 5 pasos.
- `labels`: se guarda cada 5 pasos.

Los tensores de salida se guardan en un bucket S3 predeterminado. Por ejemplo, `s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/debug-output/`.

Al crear un estimador de SageMaker IA para un trabajo de XGBoost formación, especifique la regla tal y como se muestra en el siguiente código de ejemplo.

Using the SageMaker AI generic estimator

```
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs

rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report())
]

region = boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")

estimator=Estimator(
    role=sagemaker.get_execution_role()
    image_uri=xgboost_container,
    base_job_name="debugger-xgboost-report-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.m5.2xlarge",

    # Add the Debugger XGBoost report rule
```

```
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

Descarga el informe de formación de Debugger XGBoost

Descargue el informe de XGBoost formación de Debugger mientras se esté ejecutando el trabajo de formación o después de que el trabajo haya terminado con el SDK y AWS Command Line Interface (CLI) de Amazon SageMaker Python.

Download using the SageMaker Python SDK and AWS CLI

1. Compruebe el URI base de salida de S3 predeterminado del trabajo actual.

   ```
   estimator.output_path
   ```

2. Compruebe el nombre del trabajo actual.

   ```
   estimator.latest_training_job.job_name
   ```

3. El XGBoost informe del depurador se almacena en. `<default-s3-output-base-uri>/<training-job-name>/rule-output` Configure la ruta de salida de reglas de la siguiente manera:

   ```
   rule_output_path = estimator.output_path + "/" +
    estimator.latest_training_job.job_name + "/rule-output"
   ```

4. Para comprobar si el informe se ha generado correctamente, enumere los directorios y archivos de forma recursiva en `rule_output_path` utilizando `aws s3 ls` con la opción `--recursive`.

   ```
   ! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive
   ```

   Esto debería devolver una lista completa de los archivos de las carpetas generadas automáticamente con el nombre `CreateXgboostReport` y `ProfilerReport-1234567890`. El informe de XGBoost formación se guarda en la carpeta `CreateXgboostReport` y el informe de creación de perfiles se guarda en la `ProfilerReport-1234567890` carpeta. Para obtener más información sobre el informe

de creación de perfiles generado de forma predeterminada con el trabajo de XGBoost formación, consulte. SageMaker Informe interactivo sobre el depurador



`xgboost_report.html`Se trata de un informe de XGBoost formación generado automáticamente por Debugger. El `xgboost_report.ipynb` es un cuaderno de Jupyter que se utiliza para agregar los resultados del entrenamiento al informe. Puede descargar todos los archivos, examinar el archivo de informe HTML y modificar el informe con el cuaderno.

5. Descargue los archivos de forma recursiva utilizando `aws s3 cp`. El siguiente comando guarda todos los archivos de salida de las reglas en la carpeta `ProfilerReport-1234567890` del directorio de trabajo actual.

```
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive
```

> **Tip**
>
> Si utiliza un servidor del cuaderno de Jupyter, ejecute `!pwd` para comprobar el directorio de trabajo actual.

6. En el directorio `/CreateXgboostReport`, abra `xgboost_report.html`. Si lo está utilizando JupyterLab, elija Trust HTML para ver el informe de formación de Debugger generado automáticamente.



7. Abra el archivo `xgboost_report.ipynb` para ver cómo se genera el informe. Puede personalizar y ampliar el informe de entrenamiento mediante el archivo de cuaderno de Jupyter.

Download using the Amazon S3 console

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Busque el bucket base de S3. Por ejemplo, si no ha especificado ningún nombre de trabajo base, el nombre del bucket base de S3 debe tener el siguiente formato:`sagemaker-<region>-111122223333`. Busque el bucket base de S3 en el campo Buscar bucket por nombre.



3. En el bucket base de S3, busque el nombre del trabajo de entrenamiento. Para ello, introduzca el prefijo del nombre del trabajo en Buscar objetos por prefijo y, a continuación, seleccione el nombre del trabajo de entrenamiento.



4. En el compartimento S3 del trabajo de entrenamiento, seleccione la subcarpeta rule-output/. Debe haber tres subcarpetas para los datos de entrenamiento recopilados por el depurador: debug-output/, profiler-output/ y rule-output/.



5. En la carpeta rule-output/, elija la carpeta/. CreateXgboostReport La carpeta contiene xbgoost_report.html (el informe generado automáticamente en html) y xbgoost_report.ipynb (un cuaderno de Jupyter con scripts que se utilizan para generar el informe).
6. Seleccione el archivo xbgoost_report.html, seleccione Acciones de descarga y, por último, seleccione Descargar.


CreateXgboos
Folder overview
Region
US West (Oregon) us-we
Open
Calculate total size
Copy
Move
Initiate restore
Query with S3 Select
Download actions
Download
Download as
Edit actions
Rename object
Edit storage class
Edit server-side encryption
Edit metadata
Objects (2)
Objects are the fundamental
Delete
Actions
Create folder
Find objects by prefix
Name
Type
xgboost_report.html
html
xgboost_report.ipynb
ipynb

7. Abra el archivo xbgoost_report.html descargado en un navegador web.

Tutorial del informe de formación sobre el depurador XGBoost

En esta sección se explica el informe de formación sobre el depurador XGBoost . El informe se agrega automáticamente según la expresión regular del tensor de salida, reconociendo qué tipo de trabajo de entrenamiento se encuentra entre clasificación binaria, clasificación multiclase y regresión.

> **Important**
>
> En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y no son definitivos. Es responsabilidad suya realizar su propia evaluación independiente de la información.

Temas

- Distribución de las etiquetas true del conjunto de datos
- Gráfico de pérdidas versus de pasos
- Importancia de las características
- Matriz de confusión
- Evaluación de la matriz de confusión
- Tasa de precisión de cada elemento diagonal a lo largo de la iteración
- Curva característica de funcionamiento del receptor
- Distribución de los residuos en el último paso guardado
- Error absoluto de validación por contenedor de etiquetas durante la iteración

Distribución de las etiquetas true del conjunto de datos

Este histograma muestra la distribución de las clases etiquetadas (para la clasificación) o los valores (para la regresión) en el conjunto de datos original. La asimetría del conjunto de datos podría provocar imprecisiones. Esta visualización está disponible para los siguientes tipos de modelos: clasificación binaria, multiclasificación y regresión.



Gráfico de pérdidas versus de pasos

Se trata de un gráfico de líneas que muestra la progresión de la pérdida en los datos de entrenamiento y los datos de validación a lo largo de los pasos del entrenamiento. La pérdida es lo que definió en su función objetivo, como el error cuadrático medio. Puede evaluar si el modelo está sobreajustado o insuficientemente ajustado a partir de esta gráfica. Esta sección también proporciona información que puede utilizar para determinar cómo resolver los problemas de sobreajuste y subajuste. Esta visualización está disponible para los siguientes tipos de modelos: clasificación binaria, multiclasificación y regresión.



Importancia de las características

Se proporcionan tres tipos diferentes de visualizaciones de la importancia de las características: peso, ganancia y cobertura. Proporcionamos definiciones detalladas para cada uno de los tres en el informe. Las visualizaciones sobre la importancia de las funciones le ayudan a saber qué características de su conjunto de datos de entrenamiento contribuyeron a las predicciones. Las visualizaciones de importancia de las características están disponibles para los siguientes tipos de modelos: clasificación binaria, multiclasificación y regresión.



Matriz de confusión

Esta visualización solo es aplicable a los modelos de clasificación binarios y multiclase. La precisión por sí sola puede no ser suficiente para evaluar el rendimiento de los modelos. Para algunos casos de uso, como la atención médica y la detección de fraudes, también es importante conocer la tasa de

falsos positivos y la tasa de falsos negativos. Una matriz de confusión le proporciona las dimensiones adicionales para evaluar el rendimiento de su modelo.



Evaluación de la matriz de confusión

Esta sección le proporciona más información sobre las métricas microscópicas, macroeconómicas y ponderadas de precisión, recuperación y puntuación F1 de su modelo.

Overall Accuracy

```
    Overall Accuracy: 0.919
```

Micro Performance Metrics

```
    Performance metrics calculated globally by counting the total true positives, false negatives, and false positive
s.

    Micro Precision: 0.919
    Micro Recall: 0.919
    Micro F1-score: 0.919
```

Macro Performance Metrics

```
    Performance metrics calculated for each label, and find their unweighted mean.
    This does not take the class imbalance problem into account.

    Macro Precision: 0.919
    Macro Recall: 0.918
    Macro F1-score: 0.918
```

Weighted Performance Metrics

```
    Performance metrics calculated for each label and their average weighted by support
    (the number of true instances for each label).
    This extends the macro option to take the class imbalance into account.
    It might result in an F-score that is not between precision and recall.

    Weighted Precision: 0.92
    Weighted Recall: 0.919
    Weighted F1-score: 0.919
```

Classification Report

```
        The summary of the precision, recall, and F1-score for each class.

              precision    recall  f1-score   support

         0.0       0.95      0.97      0.96      1199
         1.0       0.94      0.98      0.96      1349
         2.0       0.93      0.90      0.92      1235
         3.0       0.91      0.89      0.90      1250
         4.0       0.92      0.89      0.90      1138
         5.0       0.94      0.89      0.91      1108
         6.0       0.95      0.94      0.95      1149
         7.0       0.92      0.94      0.93      1264
         8.0       0.87      0.87      0.87      1121
         9.0       0.85      0.90      0.88      1187

    accuracy                           0.92     12000
   macro avg       0.92      0.92      0.92     12000
weighted avg       0.92      0.92      0.92     12000
```

Tasa de precisión de cada elemento diagonal a lo largo de la iteración

Esta visualización solo se aplica a los modelos de clasificación binaria y multiclase. Se trata de un gráfico de líneas que traza los valores diagonales de la matriz de confusión a lo largo de los pasos de entrenamiento de cada clase. Este gráfico muestra cómo progresa la precisión de cada clase a lo largo de los pasos del entrenamiento. Puede identificar las clases con un rendimiento inferior a partir de este gráfico.



Curva característica de funcionamiento del receptor

Esta visualización solo es aplicable a los modelos de clasificación binaria. La curva de características operativas del receptor se utiliza habitualmente para evaluar el rendimiento del modelo de clasificación binaria. El eje y de la curva es True Positive Rate (TPF) o tasa de positivos verdaderos y el eje x es False Positive Rate (FPR) o tasa de positivos falsos. El gráfico también muestra el valor del Area Under the Curve (AUC) o área bajo la curva. Cuanto más alto sea el valor de AUC, más predictivo será su clasificador. También puede utilizar la curva ROC para comprender la compensación entre el TPR y el FPR e identificar el umbral de clasificación óptimo para su caso de uso. El umbral de clasificación se puede ajustar para adecuar el comportamiento del modelo y reducir más de uno u otro tipo de error (FP/FN).



Distribución de los residuos en el último paso guardado

Esta visualización es un gráfico de columnas que muestra las distribuciones residuales del último paso que el depurador capta. En esta visualización, puede comprobar si la distribución residual está cerca de la distribución normal centrada en cero. Si los residuos están sesgados, es posible que sus características no sean suficientes para predecir las etiquetas.



Error absoluto de validación por contenedor de etiquetas durante la iteración

Esta visualización solo se aplica a los modelos de regresión. Los valores objetivo reales se dividen en 10 intervalos. Esta visualización muestra cómo progresan los errores de validación en cada intervalo a lo largo de los pasos de entrenamiento en gráficos de líneas. El error de validación absoluto es el valor absoluto de la diferencia entre la predicción y lo real durante la validación. Puede identificar los intervalos de bajo rendimiento a partir de esta visualización.



Reglas de Action on Amazon SageMaker Debugger

En función del estado de evaluación de las reglas del depurador, puede configurar acciones automatizadas, como detener un trabajo de entrenamiento, y enviar notificaciones mediante el Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). También puedes crear tus propias acciones con Amazon CloudWatch Events y AWS Lambda. Para obtener información sobre cómo configurar acciones automatizadas en función del estado de evaluación de las reglas del depurador, consulte los siguientes temas.

Temas

- Uso de las acciones integradas del depurador para reglas
- Acciones en relación con las normas de uso de Amazon CloudWatch y AWS Lambda

Uso de las acciones integradas del depurador para reglas

Utilice las acciones integradas del depurador para actuar ante los problemas encontrados por Regla de depurador. La clase `rule_configs` del depurador proporciona herramientas para configurar una lista de acciones, como detener automáticamente los trabajos de entrenamiento y enviar notificaciones mediante el Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) cuando las reglas del depurador detecten problemas de entrenamiento. Los siguientes temas lo guiarán a través de los pasos necesarios para realizar estas tareas.

Temas

- Configuración de Amazon SNS, creación de un tema SMDebugRules y suscripción al tema
- Configuración del rol de IAM para asociar las políticas obligatorias
- Configuración de las reglas del depurador con las acciones integradas
- Consideraciones sobre el uso de las acciones integradas del depurador

Configuración de Amazon SNS, creación de un tema **SMDebugRules** y suscripción al tema

En esta sección, se explica cómo configurar un tema **SMDebugRules** de Amazon SNS, cómo suscribirse a él y cómo confirmar la suscripción para recibir notificaciones desde las reglas del depurador.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre la facturación de Amazon SNS, consulte los precios de Amazon SNS y Amazon SNS. FAQs

Para crear un tema sobre reglas SMDebug

1. Inicie sesión en la consola Amazon SNS en la v3/home Consola de administración de AWS y ábrala. https://console.aws.amazon.com/sns/
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Topics (Temas).
3. En la página Temas, elija Crear tema.
4. En la página Crear tema, en la sección Detalles, haga lo siguiente:
   a. En Tipo, elija Estándar como tipo de tema.
   b. En Name (Nombre), escriba **SMDebugRules**.
5. Omita todos los demás ajustes opcionales y seleccione Crear un tema. Si desea obtener más información sobre la configuración opcional, consulte Creación de un tema de Amazon SNS.

Para suscribirse al tema Reglas SMDebug

1. Abra la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Suscripciones.
3. En la página Subscriptions (Suscripciones), elija Create subscription (Crear suscripción).

4. En la página Crear suscripción, en la sección Detalles, haga lo siguiente:

   a. Para el tema ARN, elija el tema de SMDebugreglas ARN. El ARN debe tener el formato `arn:aws:sns:<region-id>:111122223333:SMDebugRules`.

   b. En Protocol (Protocolo), elija Email (Correo electrónico) o SMS.

   c. En Punto de conexión, introduzca el valor del punto de conexión, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para recibir notificaciones.

   > **Note**
   >
   > Asegúrese de escribir correctamente la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Los números de teléfono deben estar compuestos por +, un código de país y un número de teléfono, sin caracteres especiales ni espacios. Por ejemplo, el número de teléfono +1 (222) 333-4444 tendría el formato **+12223334444**.

5. Omita todos los demás ajustes opcionales y seleccione Crear suscripción. Si desea obtener más información sobre la configuración opcional, consulte Suscripción a un tema de Amazon SNS.

Tras suscribirse al tema de las SMDebugreglas, recibirá el siguiente mensaje de confirmación por correo electrónico o por teléfono:



Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte Mensajería de texto móvil (SMS) y Notificaciones por correo electrónico en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS.

Configuración del rol de IAM para asociar las políticas obligatorias

En este paso, agregará las políticas obligatorias en su rol de IAM.

Para agregar las políticas obligatorias a su rol de IAM

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Políticas y Crear política.
3. En la página Crear política, haga lo siguiente para crear una nueva política de acceso SNS:

   a. Seleccione la pestaña JSON.

   b. Pegue las cadenas JSON formateadas en negrita del siguiente código en el`"Statement"`, sustituyendo el ID de AWS cuenta de 12 dígitos por el suyo. AWS

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:Publish",
                "sns:CreateTopic",
                "sns:Subscribe"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sns:*:111122223333:SMDebugRules"
        }
    ]
}
```

   c. En la parte inferior de la página, seleccione Revisar la política.

   d. En la página Crear política, en Nombre, ingrese **`sns-access`**.

   e. En la parte superior de la página, seleccione Crear política.
4. Vuelva a la consola de IAM y seleccione Roles en el panel de navegación de la izquierda.
5. Busca el rol de IAM que utilizas para la formación de modelos de SageMaker IA y elige ese rol de IAM.
6. En la pestaña Permisos de la página Resumen, seleccione Adjuntar políticas.
7. Busque la política de acceso SNS, seleccione la casilla situada junto a la política y, a continuación, elija Adjuntar política.

Para ver más ejemplos de configuración de políticas de IAM para Amazon SNS, consulte Ejemplos de casos de control de acceso con Amazon SNS.

Configuración de las reglas del depurador con las acciones integradas

Tras completar correctamente los ajustes necesarios en los pasos anteriores, puede configurar las acciones integradas del depurador para las reglas de depuración, tal y como se muestra en el siguiente script de ejemplo. Puede elegir qué acciones integradas utilizar al crear el objeto de la lista de `actions`. El `rule_configs` es un módulo auxiliar que proporciona herramientas de alto nivel para configurar las reglas y acciones integradas en el depurador. Lo que sigue es una lista de acciones integradas disponibles para el depurador.

- `rule_configs.StopTraining()`: detiene un trabajo de entrenamiento cuando la regla del depurador detecta un problema.
- `rule_configs.Email("abc@abc.com")`: envía una notificación por correo electrónico cuando la regla del depurador detecta un problema. Use la dirección de correo electrónico que utilizó al configurar su suscripción a un tema de SNS.
- `rule_configs.SMS("+1234567890")`: envía una notificación por mensaje de texto cuando la regla del depurador detecta un problema. Use el número de teléfono que utilizó al configurar su suscripción a un tema de SNS.

> **Note**
>
> Asegúrese de escribir correctamente la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Los números de teléfono deben estar compuestos por +, un código de país y un número de teléfono, sin caracteres especiales ni espacios. Por ejemplo, el número de teléfono +1 (222) 333-4444 tendría el formato **+12223334444**.

Puede utilizar todas las acciones integradas o un subconjunto de acciones. Para ello, utilice el método `rule_configs.ActionList()`, que toma las acciones integradas y configura una lista de acciones.

Para añadir las tres acciones integradas a una sola regla

Si desea asignar las tres acciones integradas a una sola regla, configure una lista de acciones integradas en el depurador mientras crea un estimador. Utilice la siguiente plantilla para construir el estimador; el depurador interrumpirá los trabajos de entrenamiento y enviará notificaciones por

correo electrónico y mensaje de texto para cualquier regla que utilice a fin de supervisar el progreso de los trabajos de entrenamiento.

```
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs

# Configure an action list object for Debugger rules
actions = rule_configs.ActionList(
    rule_configs.StopTraining(),
    rule_configs.Email("abc@abc.com"),
    rule_configs.SMS("+1234567890")
)

# Configure rules for debugging with the actions parameter
rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.built_in_rule(),          # Required
        rule_parameters={"paramter_key": value },         # Optional
        actions=actions
    )
]

estimator = Estimator(
    ...
    rules = rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

Para crear varios objetos de acción integrados a fin de asignar diferentes acciones a una sola regla

Si desea asignar las acciones integradas para que se activen con diferentes valores de umbral de una sola regla, puede crear varios objetos de acción integrados, como se muestra en el siguiente script. Para evitar un error de conflicto al ejecutar la misma regla, debe enviar nombres de trabajo de regla diferentes (especifique cadenas diferentes para el atributo `name` de las reglas), como se muestra en el siguiente ejemplo de plantilla de script. Este ejemplo muestra cómo configurar StalledTrainingRule para llevar a cabo dos acciones diferentes: enviar un correo electrónico a `abc@abc.com` cuando un trabajo de entrenamiento se para durante 60 segundos y detener el trabajo de entrenamiento si se detiene durante 120 segundos.

```
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
import time
```

```
base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))

# Configure an action object for StopTraining
action_stop_training = rule_configs.ActionList(
    rule_configs.StopTraining()
)

# Configure an action object for Email
action_email = rule_configs.ActionList(
    rule_configs.Email("abc@abc.com")
)

# Configure a rule with the Email built-in action to trigger if a training job stalls
 for 60 seconds
stalled_training_job_rule_email = Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
        rule_parameters={
                "threshold": "60",
                "training_job_name_prefix": base_job_name_prefix
        },
        actions=action_email
)
stalled_training_job_rule_text.name="StalledTrainingJobRuleEmail"

# Configure a rule with the StopTraining built-in action to trigger if a training job
 stalls for 120 seconds
stalled_training_job_rule = Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
        rule_parameters={
                "threshold": "120",
                "training_job_name_prefix": base_job_name_prefix
        },
        actions=action_stop_training
)
stalled_training_job_rule.name="StalledTrainingJobRuleStopTraining"

estimator = Estimator(
    ...
    rules = [stalled_training_job_rule_email, stalled_training_job_rule]
)

estimator.fit(wait=False)
```

Mientras se ejecuta el trabajo de entrenamiento, la acción integrada del depurador envía notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto cuando la regla detecta problemas en el trabajo de entrenamiento. La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de notificación por correo electrónico para un trabajo de entrenamiento detenido.



La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de notificación de texto que Debugger envía cuando la regla detecta un StalledTraining problema.



Consideraciones sobre el uso de las acciones integradas del depurador

- Para utilizar las acciones integradas del depurador, se necesita una conexión a Internet. Esta función no se admite en el modo de aislamiento de red que proporcionan Amazon SageMaker AI o Amazon VPC.
- Las acciones integradas no se pueden utilizar para Reglas del generador de perfiles.
- Las acciones integradas no se pueden utilizar en trabajos de entrenamiento con interrupciones puntuales.
- En las notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto, al final de los mensajes aparece `None`. Esto no significa nada, por lo que puede ignorar el `None`.

Acciones en relación con las normas de uso de Amazon CloudWatch y AWS Lambda

Amazon CloudWatch recopila registros de trabajos de entrenamiento de modelos de Amazon SageMaker AI y registros de trabajos de procesamiento de reglas de Amazon SageMaker Debugger. Configure el depurador con Amazon CloudWatch Events y AWS Lambda tome medidas en función del estado de evaluación de las reglas del depurador.

Cuadernos de ejemplo

Puede ejecutar los siguientes cuadernos de ejemplo, que están preparados para experimentar con la interrupción de un trabajo de formación mediante acciones de las reglas integradas de Debugger mediante Amazon y. CloudWatch AWS Lambda

- Amazon SageMaker Debugger: Cómo reaccionar ante los CloudWatch acontecimientos a partir de las reglas

  En este ejemplo de cuaderno, se ejecuta un trabajo de entrenamiento que tiene un problema de desaparición de gradiente. La regla VanishingGradient integrada del depurador se utiliza al construir el estimador de SageMaker IA TensorFlow . Cuando la regla del depurador detecta el problema, finaliza el trabajo de entrenamiento.
- Detecta el entrenamiento estancado e invoca acciones mediante la regla del depurador SageMaker

  Este cuaderno de ejemplo ejecuta un script de entrenamiento con una línea de código que fuerza el modo suspensión durante diez minutos. La regla StalledTrainingRule integrada del depurador invoca los problemas y detiene el trabajo de entrenamiento.

Temas

- Acceda a CloudWatch los registros para conocer las reglas del depurador y los trabajos de formación
- Configure Debugger para la finalización automática de tareas de formación mediante CloudWatch Lambda
- Desactive la regla de CloudWatch eventos para dejar de utilizar la terminación automática de tareas de formación

Acceda a CloudWatch los registros para conocer las reglas del depurador y los trabajos de formación

Puede utilizar el estado de las tareas de la regla de formación y del depurador en los CloudWatch registros para tomar medidas adicionales cuando surjan problemas con la formación. El siguiente procedimiento muestra cómo acceder a los CloudWatch registros relacionados. Para obtener más información sobre la supervisión de los trabajos de formación mediante el uso CloudWatch, consulte Supervisar Amazon SageMaker AI.

Acceso a registros de trabajos de entrenamiento y registros de trabajos de reglas del depurador

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, en el nodo Registro, seleccione Grupos de registros.
3. En la lista de grupos de registros, haga lo siguiente:
   - Seleccione/aws/sagemaker/TrainingJobspara los registros de trabajos de formación.
   - Elija/aws/sagemaker/ProcessingJobspara los registros de trabajos de la regla Debugger.

Configure Debugger para la finalización automática de tareas de formación mediante CloudWatch Lambda

Las reglas del Depurador controlan el estado de las tareas de formación, y la regla de CloudWatch Eventos supervisa el estado de evaluación de las tareas de formación con la regla del Depurador. En las siguientes secciones se describe el proceso necesario para automatizar la finalización de un trabajo de formación mediante CloudWatch Lambda.

Temas

- Paso 1: Crear una función de Lambda
- Paso 2: configurar la función de Lambda

- Paso 3: Crear una regla de CloudWatch eventos y vincularla a la función Lambda para Debugger

Paso 1: Crear una función de Lambda

Cómo crear una función de Lambda

1. Abra la AWS Lambda consola en. https://console.aws.amazon.com/lambda/
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Funciones y Crear una función.
3. En la página Crear una función, seleccione la opción Crear desde cero.
4. En la sección Información básica, introduzca un nombre de función (por ejemplo, debugger-rule-stop-training-job).
5. En Runtime (Tiempo de ejecución), elija Python 3.7.
6. En Permisos, expanda la opción desplegable y seleccione Cambiar el rol de ejecución predeterminado.
7. En Función de ejecución, selecciona Usar una función existente y elige la función de IAM que utilizarás para formar trabajos sobre SageMaker IA.

   > **Note**
   >
   > Debe utilizar el rol de ejecución con `AmazonSageMakerFullAccess` y `AWSLambdaBasicExecutionRole` asociados. De lo contrario, la función de Lambda no reaccionará correctamente a los cambios del estado de la regla del depurador en el trabajo de entrenamiento. Si no está seguro de qué función de ejecución se está utilizando, ejecute el siguiente código en un cuaderno de Jupyter para recuperar el resultado del rol de ejecución:
   >
   > ```
   > import sagemaker
   > sagemaker.get_execution_role()
   > ```

8. En la parte inferior de la página, elija Create function.

En la siguiente imagen se ve un ejemplo de la página Crear una función, con los campos de entrada y las selecciones completadas.

Create function Info

Choose one of the following options to create your function.

Author from scratch
Start with a simple Hello World example.

Use a blueprint
Build a Lambda application from sample code and configuration presets for common use cases.

Container image
Select a container image to deploy for your function.

Browse serverless app repository
Deploy a sample Lambda application from the AWS Serverless Application Repository.

Basic information

Function name
Enter a name that describes the purpose of your function.

debugger-rule-stop-training-job

Use only letters, numbers, hyphens, or underscores with no spaces.

Runtime Info
Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

Python 3.7

Permissions Info

By default, Lambda will create an execution role with permissions to upload logs to Amazon CloudWatch Logs. You can customize this default role later when adding triggers.

▼ Change default execution role

Execution role
Choose a role that defines the permissions of your function. To create a custom role, go to the **IAM console**.

- ○ Create a new role with basic Lambda permissions
- ◉ Use an existing role
- ○ Create a new role from AWS policy templates

Existing role
Choose an existing role that you've created to be used with this Lambda function. The role must have permission to upload logs to Amazon CloudWatch Logs.

service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-20200611T110452

View the AmazonSageMaker-ExecutionRole-20200611T110452 role on the IAM console.

▶ Advanced settings

Cancel **Create function**

Paso 2: configurar la función de Lambda

Para configurar la función de Lambda

1. En la sección Código de la función de la página de configuración, pegue el siguiente script de Python en el panel del editor de código Lambda. La `lambda_handler` función monitorea el estado de evaluación de las reglas del depurador recopilado por la `StopTrainingJob` API CloudWatch y activa la operación. La AWS SDK para Python (Boto3) `client` opción para SageMaker IA proporciona un método de alto nivel que activa la operación de la `StopTrainingJob` API. `stop_training_job`

```
import json
import boto3
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context):
    training_job_name = event.get("detail").get("TrainingJobName")
    logging.info(f'Evaluating Debugger rules for training job:
 {training_job_name}')
    eval_statuses = event.get("detail").get("DebugRuleEvaluationStatuses", None)

    if eval_statuses is None or len(eval_statuses) == 0:
        logging.info("Couldn't find any debug rule statuses, skipping...")
        return {
            'statusCode': 200,
            'body': json.dumps('Nothing to do')
        }

    # should only attempt stopping jobs with InProgress status
    training_job_status = event.get("detail").get("TrainingJobStatus", None)
    if training_job_status != 'InProgress':
        logging.debug(f"Current Training job status({training_job_status}) is not
 'InProgress'. Exiting")
        return {
            'statusCode': 200,
            'body': json.dumps('Nothing to do')
        }

    client = boto3.client('sagemaker')
```

```
   for status in eval_statuses:
       logging.info(status.get("RuleEvaluationStatus") + ', RuleEvaluationStatus='
+ str(status))
       if status.get("RuleEvaluationStatus") == "IssuesFound":
           secondary_status = event.get("detail").get("SecondaryStatus", None)
           logging.info(
               f'About to stop training job, since evaluation of rule
configuration {status.get("RuleConfigurationName")} resulted in "IssuesFound". ' +
               f'\ntraining job "{training_job_name}" status is
"{training_job_status}", secondary status is "{secondary_status}"' +
               f'\nAttempting to stop training job "{training_job_name}"'
           )
           try:
               client.stop_training_job(
                   TrainingJobName=training_job_name
               )
           except Exception as e:
               logging.error(
                   "Encountered error while trying to "
                   "stop training job {}: {}".format(
                       training_job_name, str(e)
                   )
               )
               raise e
   return None
```

Para obtener más información sobre la interfaz del editor de código Lambda, consulte Creación de funciones mediante el editor de consola AWS Lambda.

2. Omita todos los demás ajustes y seleccione Guardar, en la parte superior de la página de configuración.

Paso 3: Crear una regla de CloudWatch eventos y vincularla a la función Lambda para Debugger

Para crear una regla de CloudWatch eventos y vincularla a la función Lambda para Debugger

1. Abra la CloudWatch consola en. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Reglas en el nodo Eventos.
3. Seleccione Creación de regla.

4. En la sección Fuente del evento de la página Paso 1: Crear regla, elija SageMaker AI para el nombre del servicio y elija SageMaker AI Training Job State Change para el tipo de evento. La vista previa del patrón de eventos tendrá un aspecto similar al de las siguientes cadenas JSON de ejemplo:

```
{
    "source": [
        "aws.sagemaker"
    ],
    "detail-type": [
        "SageMaker Training Job State Change"
    ]
}
```

5. En la sección Objetivos, elija Agregar objetivo* y elija la función debugger-rule-stop-trainingLambda -job que creó. Este paso vincula la regla de CloudWatch eventos con la función Lambda.
6. Seleccione Configurar los detalles y vaya a la página Paso 2: configurar detalles de la regla.
7. Especifique el nombre de la definición de la CloudWatch regla. Por ejemplo, debugger-cw-event-rule.
8. Para terminar, elija Crear una regla.
9. Vuelva a la página de configuración de la función de Lambda y actualice la página. Confirme que está configurada correctamente en el panel Diseño. La regla CloudWatch Events debe registrarse como activador de la función Lambda. El diseño de la configuración debe ser similar al siguiente ejemplo:



Desactive la regla de CloudWatch eventos para dejar de utilizar la terminación automática de tareas de formación

Si desea deshabilitar la finalización automática de los trabajos de formación, debe deshabilitar la regla de CloudWatch eventos. En el panel Lambda Designer, elija el bloque EventBridge (CloudWatch Eventos) vinculado a la función Lambda. Aquí se muestra un EventBridgepanel debajo del panel Diseñador (por ejemplo, consulte la captura de pantalla anterior). Seleccione la casilla de verificación situada junto a EventBridge (CloudWatch Eventos): y debugger-cw-event-rule, a continuación, seleccione Desactivar. Si desea utilizar la funcionalidad de rescisión automática más adelante, puede volver a activar la regla de CloudWatch eventos.

Visualice los tensores de salida de Amazon SageMaker Debugger en TensorBoard

> **Important**
>
> Esta página está en desuso en favor de Amazon SageMaker AI with TensoBoard, que proporciona una TensorBoard experiencia integral integrada con la SageMaker formación

y las funcionalidades de control de acceso del dominio SageMaker AI. Para obtener más información, consulte TensorBoard en Amazon SageMaker AI.

Utilice SageMaker Debugger para crear archivos tensoriales de salida que sean compatibles con. TensorBoard Cargue los archivos para visualizar TensorBoard y analizar sus trabajos de SageMaker entrenamiento. Debugger genera automáticamente archivos tensoriales de salida compatibles con. TensorBoard Para cualquier configuración de gancho que personalice para guardar los tensores de salida, Debugger tiene la flexibilidad de crear resúmenes escalares, distribuciones e histogramas a los que puede importar. TensorBoard



Puede habilitar esto pasando los objetos `DebuggerHookConfig` y `TensorBoardOutputConfig` a un `estimator`.

El siguiente procedimiento explica cómo guardar los escalares, los pesos y los sesgos como tensores, histogramas y distribuciones completos con los que se pueden visualizar. TensorBoard El depurador los guarda en la ruta local del contenedor de entrenamiento (la ruta predeterminada es `/opt/ml/output/tensors`) y los sincroniza con las ubicaciones de Amazon S3 transferidas a través de los objetos de configuración de salida del depurador.

Para guardar archivos de tensores de salida compatibles mediante Debugger TensorBoard

1. Configure un objeto `tensorboard_output_config` de configuración para guardar la TensorBoard salida mediante la clase `TensorBoardOutputConfig` Debugger. Para el

`s3_output_path` parámetro, especifique el depósito de S3 predeterminado de la sesión de SageMaker IA actual o el depósito de S3 preferido. Este ejemplo no se añade el parámetro `container_local_output_path`, sino que se establece en la ruta local `/opt/ml/output/tensors` predeterminada.

```
import sagemaker
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig

bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig(
    s3_output_path='s3://{}'.format(bucket)
)
```

Para obtener información adicional, consulte la `TensorBoardOutputConfig` API Debugger en el SDK de Amazon SageMaker Python.

2. Configure el enlace del depurador y personalice los valores de los parámetros del enlace. Por ejemplo, el siguiente código configura un enlace de depuración para guardar todas las salidas escalares cada 100 pasos en las fases de entrenamiento y 10 pasos en las fases de validación, los parámetros `weights` cada 500 pasos (el valor `save_interval` predeterminado para guardar las colecciones de tensores es 500) y los parámetros `bias` cada 10 pasos globales hasta que el paso global llegue a 500.

```
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig

hook_config = DebuggerHookConfig(
    hook_parameters={
        "train.save_interval": "100",
        "eval.save_interval": "10"
    },
    collection_configs=[
        CollectionConfig("weights"),
        CollectionConfig(
            name="biases",
            parameters={
                "save_interval": "10",
                "end_step": "500",
                "save_histogram": "True"
            }
        ),
    ]
```

```
)
```

Para obtener más información sobre la configuración del depurador APIs, consulte el Depurador `CollectionConfig` y `DebuggerHookConfig` APIs el SDK de Amazon SageMaker Python.

3. Cree un estimador de SageMaker IA con los parámetros del depurador pasando por los objetos de configuración. La siguiente plantilla de ejemplo muestra cómo crear un estimador de IA genérico SageMaker . Puede sustituir `estimator` y por `Estimator` las clases principales y estimadoras de otros marcos de SageMaker IA. Los estimadores del marco de SageMaker IA disponibles para esta funcionalidad son, y. `TensorFlow` `PyTorch` `MXNet`

```
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(
    ...
    # Debugger parameters
    debugger_hook_config=hook_config,
    tensorboard_output_config=tensorboard_output_config
)
estimator.fit()
```

El `estimator.fit()` método inicia un trabajo de entrenamiento y Debugger escribe los archivos tensoriales de salida en tiempo real en la ruta de salida del Debugger S3 y en la ruta de salida S3. TensorBoard Para recuperar las rutas de salida, utilice los siguientes métodos de estimador:

- Para la ruta de salida del depurador S3, utilice `estimator.latest_job_debugger_artifacts_path()`.
- Para la ruta de salida de TensorBoard S3, utilice. `estimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path()`

4. Una vez finalizado el entrenamiento, compruebe los nombres de los tensores de salida guardados:

```
from smdebug.trials import create_trial
trial = create_trial(estimator.latest_job_debugger_artifacts_path())
trial.tensor_names()
```

5. Compruebe los datos TensorBoard de salida en Amazon S3:

```
tensorboard_output_path=estimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path()
```

```
print(tensorboard_output_path)
!aws s3 ls {tensorboard_output_path}/
```

6. Descargue los datos TensorBoard de salida a la instancia de su notebook. Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando descarga los TensorBoard archivos `/logs/fit` en el directorio de trabajo actual de su instancia de notebook.

```
!aws s3 cp --recursive {tensorboard_output_path} ./logs/fit
```

7. Comprima el directorio de archivos en un archivo TAR para descargarlo en su máquina local.

```
!tar -cf logs.tar logs
```

8. Descarga y extrae el archivo TAR de Tensorboard en un directorio de tu dispositivo, inicia un servidor de cuadernos de Jupyter, abre un cuaderno nuevo y ejecuta la aplicación. TensorBoard

```
!tar -xf logs.tar
%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir logs/fit
```

Lista de reglas integradas del depurador

Puede utilizar las reglas integradas del depurador proporcionado por el depurador de Amazon SageMaker para analizar las métricas y los tensores recopilados durante el entrenamiento de los modelos. A continuación, se enumeran las reglas del depurador, incluida información y un ejemplo sobre cómo configurar e implementar cada regla integrada.

Las reglas integradas del depurador monitorizan diversas condiciones comunes que son fundamentales para el éxito de un trabajo de entrenamiento. Puede llamar a las reglas integradas mediante el Amazon SageMaker Python SDK o las operaciones de la API de SageMaker de bajo nivel.

El uso de reglas integradas no conlleva ningún costo adicional. Para obtener más información acerca de la facturación, consulte la página Precios de Amazon SageMaker.

> **Note**
>
> El número máximo de reglas integradas que se pueden vincularse a un trabajo de entrenamiento es de 20. El depurador de SageMaker gestiona completamente las reglas integradas y analiza su trabajo de entrenamiento de forma sincrónica.

> **Important**
>
> Para utilizar las nuevas características del depurador, debe actualizar el SageMaker Python SDK y la biblioteca cliente SMDebug. En su kernel de iPython, cuaderno de Jupyter o entorno de JupyterLab, ejecute el siguiente código para instalar las últimas versiones de las bibliotecas y reiniciar el kernel.
>
> ```
> import sys
> import IPython
> !{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
> IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
> ```

Regla de depurador

Las siguientes reglas son las reglas integradas del depurador que pueden llamarse mediante el classmethod `Rule.sagemaker`.

Depurador: reglas integradas para generar informes de entrenamiento

Ámbito de validez	Reglas integradas
Informe de entrenamiento para el trabajo de entrenamiento de SageMaker AI XGBoost	• `create_xgboost_report`

Reglas integradas en el depurador para depurar los datos de entrenamiento del modelo (tensores de salida)

Ámbito de validez	Reglas integradas
Marcos de aprendizaje profundo (TensorFlow, Apache MXNet y PyTorch)	• dead_relu • exploding_tensor • poor_weight_initialization • saturated_activation • vanishing_gradient • weight_update_ratio
Marcos de aprendizaje profundo (TensorFlow, MXNet y PyTorch) y el algoritmo XGBoost	• all_zero • class_imbalance • loss_not_decreasing • overfit • overtraining • similar_across_runs • stalled_training_rule • tensor_variance • unchanged_tensor
Aplicaciones de aprendizaje profundo	• check_input_images • nlp_sequence_ratio
Algoritmo XGBoost	• confusion • feature_importance_overweight • tree_depth

Para usar las reglas integradas con los valores de los parámetros predeterminados, utilice el siguiente formato de configuración:

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs

rules = [
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()),
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()),
```

```
    ...
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n())
]
```

Para usar las reglas integradas con la personalización de los valores de los parámetros, utilice el siguiente formato de configuración:

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs

rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.built_in_rule_name(),
        rule_parameters={
                "key": "value"
        }
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="tensor_collection_name",
                parameters={
                    "key": "value"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Para encontrar las claves disponibles del parámetro `rule_parameters`, consulte las tablas de descripción de los parámetros.

Se proporcionan ejemplos de códigos de configuración de reglas para cada regla integrada a continuación de las tablas de descripción de parámetros.

- Para obtener instrucciones completas y ejemplos del uso de las reglas integradas del depurador, consulte Código de ejemplo de reglas integradas del depurador.
- Para obtener instrucciones completas sobre el uso de las reglas integradas con las operaciones de la API de SageMaker de bajo nivel, consulte Configurar el depurador mediante SageMaker la API.

CreateXgboostReport

La regla CreateXGBoostReport recopila los tensores de salida de un trabajo de entrenamiento de XGBoost y genera automáticamente un informe de entrenamiento completo. Puede descargar un

informe completo de creación de perfiles mientras se esté realizando un trabajo de entrenamiento o una vez finalizado el trabajo de entrenamiento, y comprobar el progreso del entrenamiento o el resultado final de la misma. La regla CreateXGBoostReport recopila los siguientes tensores de salida de forma predeterminada:

- `hyperparameters`: se guarda en el primer paso
- `metrics`: ahorra pérdidas y precisión cada 5 pasos
- `feature_importance`: se guarda cada 5 pasos
- `predictions`: se guarda cada 5 pasos
- `labels`: se guarda cada 5 pasos

Descripciones de parámetros para la regla CreateXgboostReport

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string

```
rules=[
    Rule.sagemaker(
        rule_configs.create_xgboost_report()
    )
]
```

DeadRelu

Esta regla detecta cuando el porcentaje de funciones de activación de unidad lineal rectificada (ReLU) en una prueba se considera muerto porque su actividad de activación ha caído por debajo de un determinado umbral. Si el porcentaje de ReLU inactivas en una capa es mayor que el valor `threshold_layer` de ReLU inactivas, la regla devuelve `True`.

Descripciones de parámetros para la regla DeadRelu

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: `".*relu_output"`
`threshold_inactivity`	Define un nivel de actividad por debajo del cual se considera que una ReLU está muerta. Una ReLU podría estar activo al comienzo de una prueba y luego morir lentamente durante el proceso de entrenamiento. Si la ReLU está activa menos de `threshold_inactivity` , se considera que está muerta.

Nombre del parámetro	Descripción
	Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `1.0` (en porcentaje)
`threshold_layer`	Devuelve `True` si el porcentaje de ReLU inactivas en una capa es mayor que `threshold_layer` . Devuelve `False` si el porcentaje de ReLU inactivas en una capa es menor que `threshold_layer` . Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `50.0` (en porcentaje)

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.dead_relu(),
        rule_parameters={
                "tensor_regex": ".*relu_output|.*ReLU_output",
                "threshold_inactivity": "1.0",
                "threshold_layer": "50.0"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="custom_relu_collection",
                parameters={
                    "include_regex: ".*relu_output|.*ReLU_output",
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

ExplodingTensor

Esta regla detecta si los tensores emitidos durante el entrenamiento tienen valores no finitos, infinitos o NaN (no un número). Si se detecta un valor no finito, la regla devuelve `True`.

Descripciones de parámetros para la regla ExplodingTensor

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`collection_names`	Lista de nombres de colección cuyos tensores inspecciona la regla. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `None`
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que

Nombre del parámetro	Descripción
	coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `None`
`only_nan`	`True` para monitorizar los tensores `base_trial` solo para valores `NaN` y no para infinito. `False` para tratar tanto `NaN` como infinito como valores de explosión y para monitorizar ambos. Opcional Valor predeterminado: `False`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.exploding_tensor(),
        rule_parameters={
                "tensor_regex": ".*gradient",
                "only_nan": "False"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="gradients",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
```

```
        ]
    )
]
```

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

PoorWeightInitialization

Esta regla detecta si los parámetros del modelo se han inicializado mal.

Una buena inicialización rompe la simetría de los pesos y gradientes en una red neuronal y mantiene variaciones de activación proporcionales a través de las capas. De lo contrario, la red neuronal no aprende eficazmente. Inicializadores como Xavier pretenden mantener la varianza constante a través de las activaciones, lo cual es especialmente relevante para entrenar redes neuronales muy profundas. Una inicialización demasiado pequeña puede dar lugar a la desaparición de gradientes. Una inicialización demasiado grande puede dar lugar a la explosión de gradientes. Esta regla comprueba la variación de las entradas de activación a través de las capas, la distribución de gradientes y la convergencia de pérdidas para los pasos iniciales para determinar si una red neuronal se ha inicializado mal.

Descripciones de parámetros para la regla PoorWeightInitialization

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string

Nombre del parámetro	Descripción
`activation_inputs_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `".*relu_input"`
`threshold`	Si la relación entre la varianza mínima y máxima de pesos por capa supera `threshold` en un paso, la regla vuelve `True`. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `10.0`
`distribution_range`	Si la diferencia mínima entre los percentiles 5.º y 95.º de la distribución de gradiente es menor que la `distribution_range` , la regla devuelve `True`. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.001`

Nombre del parámetro	Descripción
`patience`	El número de pasos que esperar hasta que se considere que la pérdida ya no está disminuye ndo. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `5`
`steps`	El número de pasos que analiza esta regla. Por lo general, solo tiene que verificar las primeras iteraciones. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `10`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.poor_weight_initialization(),
        rule_parameters={
                "activation_inputs_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input",
                "threshold": "10.0",
                "distribution_range": "0.001",
                "patience": "5",
                "steps": "10"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="custom_relu_collection",
                parameters={
                    "include_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input",
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
```

```
    )
]
```

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

SaturatedActivation

Esta regla detecta si las capas de activación tanh y sigmoide se están saturando. Una capa de activación se satura cuando la entrada de la capa está cerca del máximo o mínimo de la función de activación. El mínimo y máximo de las funciones de activación tanh y sigmoide se definen por sus respectivos valores `min_threshold` y `max_thresholds`. Si la actividad de un nodo cae por debajo del porcentaje `threshold_inactivity`, se considera saturado. Si más de un porcentaje `threshold_layer` de los nodos están saturados, la regla devuelve `True`.

Descripciones de parámetros para la regla SaturatedActivation

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`collection_names`	Lista de nombres de colección cuyos tensores inspecciona la regla. Opcional

Nombre del parámetro	Descripción
	Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `".*tanh_i nput|.*sigmoid_input".`
`threshold_tanh_min`	Los umbrales mínimo y máximo que definen los extremos de la entrada para una función de activación tanh, definidos como: `(min_thre shold, max_threshold)` . Los valores predeterminados se determinan en función de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 0,0000001. Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `-9.4999`

Nombre del parámetro	Descripción
`threshold_tanh_max`	Los umbrales mínimo y máximo que definen los extremos de la entrada para una función de activación tanh, definidos como: `(min_threshold, max_threshold)` . Los valores predeterminados se determinan en función de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 0,0000001. Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `9.4999`
`threshold_sigmoid_min`	Los umbrales mínimo y máximo que definen los extremos de la entrada para una función de activación sigmoide, definidos como: `(min_threshold, max_threshold)` . Los valores predeterminados se determinan en función de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 0,0000001. Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `-23`

Nombre del parámetro	Descripción
`threshold_sigmoid_max`	Los umbrales mínimo y máximo que definen los extremos de la entrada para una función de activación sigmoide, definidos como: `(min_threshold, max_threshold)` . Los valores predeterminados se determina n en función de un umbral de gradiente de desvanecimiento de 0,0000001. Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `16.99999`
`threshold_inactivity`	Porcentaje de inactividad por debajo del cual se considera que la capa de activación está saturada. La activación podría estar activa al comienzo de una prueba y luego volverse lentamente menos activa durante el proceso de entrenamiento. Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `1.0`

Nombre del parámetro	Descripción
`threshold_layer`	Devuelve `True` si el número de activacio nes saturadas en una capa es mayor que el porcentaje `threshold_layer` . Devuelve `False` si el número de activacio nes saturadas en una capa es menor que el porcentaje `threshold_layer` . Opcional Valores válidos: número flotante Valores predeterminados: `50.0`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.saturated_activation(),
        rule_parameters={
                "tensor_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input",
                "threshold_tanh_min": "-9.4999",
                "threshold_tanh_max": "9.4999",
                "threshold_sigmoid_min": "-23",
                "threshold_sigmoid_max": "16.99999",
                "threshold_inactivity": "1.0",
                "threshold_layer": "50.0"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="custom_activations_collection",
                parameters={
                    "include_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input"
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

VanishingGradient

Esta regla detecta si los gradientes de una prueba se vuelven extremadamente pequeños o caen a una magnitud cero. Si la media de los valores absolutos de los gradientes cae por debajo de un `threshold` especificado, la regla devuelve `True`.

Descripciones de parámetros para la regla VanishingGradient

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold`	Valor en el que se determina que el gradiente está desapareciendo. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.0000001` .

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
```

```
        base_config=rule_configs.vanishing_gradient(),
        rule_parameters={
                "threshold": "0.0000001"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="gradients",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

WeightUpdateRatio

Esta regla hace un seguimiento de la proporción de actualizaciones a ponderaciones durante el entrenamiento y detecta si esa proporción es demasiado grande o demasiado pequeña. Si la proporción de actualizaciones a ponderaciones es mayor que `large_threshold value` o si esta proporción es menor que `small_threshold`, la regla devuelve `True`.

Las condiciones para el entrenamiento son mejores cuando las actualizaciones son proporcionales a los gradientes. Las actualizaciones excesivamente grandes pueden alejar las ponderaciones de los valores óptimos y las actualizaciones muy pequeñas dan lugar a una convergencia muy lenta. Esta regla requiere que haya pesos disponibles para dos pasos de entrenamiento y `train.save_interval` debe establecerse en `num_steps`.

Descripciones de parámetros para la regla WeightUpdateRatio

Nombre del parámetro,	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`num_steps`	El número de pasos en los que comprueba la regla para determinar si el tensor ha cambiado. El número de pasos a través de los cuales desea comparar las relaciones de ponderación. Si no transfiere ningún valor, la regla se ejecuta de forma predeterminada frente al paso actual y al paso guardado inmediatamente anterior. Si anula el valor predeterminado transfiriendo un valor para este parámetro, la comparación se realiza entre las ponderaciones en el paso `s` y en un paso que es `>= s - num_steps` . Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `None`
`large_threshold`	El valor máximo que puede tomar la proporción de actualizaciones a ponderaciones antes de la regla devuelve `True`. Opcional Valores válidos: número flotante

Nombre del parámetro,	Descripción
	Valor predeterminado: `10.0`
`small_threshold`	El valor mínimo que puede tomar la proporción de actualizaciones a ponderaciones, por debajo del cual la regla devuelve `True`. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.00000001`
`epsilon`	Una pequeña constante utilizada para garantizar que el depurador no se divide por cero al calcular la proporción de actualiza ciones a ponderaciones. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.000000001`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.weight_update_ratio(),
        rule_parameters={
                "num_steps": "100",
                "large_threshold": "10.0",
                "small_threshold": "0.00000001",
                "epsilon": "0.000000001"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="weights",
                parameters={
                    "train.save_interval": "100"
                }
            )
```

```
        ]
    )
]
```

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> Esta regla no está disponible para el algoritmo XGBoost.

AllZero

Esta regla detecta si todos o un porcentaje especificado de los valores del tensor son cero.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro `collection_names` o `tensor_regex`. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla AllZero

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`collection_names`	Lista de nombres de colección cuyos tensores inspecciona la regla.

Nombre del parámetro	Descripción
	Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: None
tensor_regex	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: None
threshold	Especifica el porcentaje de valores en el tensor que debe ser cero para que se invoque esta regla. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: 100 (en porcentaje)

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
```

```
        base_config=rule_configs.all_zero(),
        rule_parameters={
                "tensor_regex": ".*",
                "threshold": "100"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="all",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

ClassImbalance

Esta regla mide los desequilibrios de muestreo entre clases y devuelve errores si el desequilibrio supera un umbral o si se producen demasiados errores para clases subrepresentadas como resultado del desequilibrio.

Los modelos de clasificación requieren clases bien equilibradas en el conjunto de datos de entrenamiento o una ponderación/muestreo adecuada de las clases durante el entrenamiento. La regla realiza las siguientes comprobaciones:

- Cuenta las incidencias por clase. Si la relación entre el número de muestras entre la clase menor y la mayor es mayor que `threshold_imbalance`, se produce un error.
- Comprueba la precisión de la predicción por clase. Si el remuestreo o la ponderación no se han aplicado correctamente, el modelo puede alcanzar una alta precisión para la clase con muchas muestras de entrenamiento, pero baja precisión para las clases con pocas muestras de entrenamiento. Si una fracción de las predicciones erróneas para una determinada clase supera `threshold_misprediction`, se produce un error.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla ClassImbalance

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold_imbalance`	El desequilibrio aceptable entre el número de muestras en la clase menor y en la clase mayor. Si se supera este valor de umbral se genera un error. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `10`
`threshold_misprediction`	Un límite en la fracción de predicciones erróneas permitidas para cada clase. Si se supera este umbral se genera un error. Las clases insuficientemente representadas corren el mayor riesgo de superar este umbral. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.7`
`samples`	El número de etiquetas que se deben procesar antes de evaluar un desequilibrio. Es posible que la regla no se active hasta que haya visto suficientes muestras en varios pasos. Cuantas

Nombre del parámetro	Descripción
	más clases contenga el conjunto de datos, mayor será este número `sample`. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `500` (suponiendo un conjunto de datos como MNIST con 10 clases)
`argmax`	Si es `True`, np.argmax se aplica al tensor de predicción. Necesario cuando tiene un vector de probabilidades para cada clase. Se utiliza para determinar qué clase tiene la probabilidad más alta. Condicional Valores válidos: booleano Valor predeterminado: `False`
`labels_regex`	El nombre del tensor que contiene las etiquetas . Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `".*labels"`
`predictions_regex`	El nombre del tensor que contiene las prediccio nes. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `".*predictions"`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.class_imbalance(),
        rule_parameters={
                "threshold_imbalance": "10",
                "threshold_misprediction": "0.7",
                "samples": "500",
                "argmax": "False",
                "labels_regex": ".*labels",
                "predictions_regex": ".*predictions"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="custom_output_collection",
                parameters={
                    "include_regex": ".*labels|.*predictions",
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

LossNotDecreasing

Esta regla detecta cuando la pérdida no está disminuyendo de valor a un ritmo suficiente. Estas pérdidas deben ser escalares.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro `collection_names` o `tensor_regex`. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla LossNotDecreasing

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon

Nombre del parámetro	Descripción
	SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`collection_names`	Lista de nombres de colección cuyos tensores inspecciona la regla. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: `None`
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: `None`

Nombre del parámetro	Descripción
`use_losses_collection`	Si se establece en `True`, busca pérdidas en la colección denominada "pérdidas" cuando la colección está presente. Opcional Valores válidos: booleano Valor predeterminado: `True`
`num_steps`	El número mínimo de pasos después de los cuales la regla comprueba si la pérdida ha disminuido. La evaluación de reglas sucede cada `num_steps` . La regla compara la pérdida de este paso con la pérdida de un paso que está por lo menos `num_steps` por detrás del paso actual. Por ejemplo, supongamos que la pérdida se guarda cada tres pasos, pero `num_steps` se establece en 10. En el paso 21, la pérdida del paso 21 se compara con la pérdida del paso 9. El siguiente paso en el que se comprueba la pérdida es el paso 33, porque diez pasos desde el paso 21 es el paso 31 y en los pasos 31 y 32 la pérdida no se guarda. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `10`

Nombre del parámetro	Descripción
`diff_percent`	La diferencia porcentual mínima que debe disminuir la pérdida entre `num_steps` . Opcional Valores válidos: `0.0` < número flotante < `100` Valor predeterminado: `0.1` (en porcentaje)
`increase_threshold_percent`	El porcentaje límite máximo que se permite que aumente la pérdida en caso de pérdida ha ido aumentando Opcional Valores válidos: `0` < número flotante < `100` Valor predeterminado: `5` (en porcentaje)
`mode`	El nombre del modo de depurador para consultar los valores de tensor para la comprobación de reglas. Si no se supera, la regla comprueba en orden de forma predeterminada `mode.EVAL` , `mode.TRAIN` y `mode.GLOBAL` . Opcional Valores válidos: string (`EVAL`, `TRAIN` o `GLOBAL`) Valor predeterminado: `GLOBAL`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.loss_not_decreasing(),
        rule_parameters={
                "tensor_regex": ".*",
```

```
                "use_losses_collection": "True",
                "num_steps": "10",
                "diff_percent": "0.1",
                "increase_threshold_percent": "5",
                "mode": "GLOBAL"
            },
            collections_to_save=[
                CollectionConfig(
                    name="losses",
                    parameters={
                        "save_interval": "500"
                    }
                )
            ]
        )
]
```

Overfit

Esta regla detecta si el modelo está sobreajustado a los datos de entrenamiento comparando la validación y las pérdidas de entrenamiento.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> Una forma estándar de evitar el sobreajuste consiste en regularizar el modelo.

Descripciones de parámetros para la regla Overfit

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este

Nombre del parámetro	Descripción
	parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none
`start_step`	El paso a partir del cual empezar a comparar la validación y la pérdida de entrenamiento. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `0`

Nombre del parámetro	Descripción
`patience`	El número de pasos para los que se permite que `ratio_threshold` supere el valor establecido antes de que el modelo se considere sobreajuste. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 1
`ratio_threshold`	La proporción máxima de la diferencia entre la pérdida media de validación y la pérdida media de entrenamiento respecto de la pérdida media de entrenamiento. Si se supera este umbral en un número de pasos `patience`, el modelo está sobreajustando y la regla devuelve `True`. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.1`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.overfit(),
        rule_parameters={
                "tensor_regex": ".*",
                "start_step": "0",
                "patience": "1",
                "ratio_threshold": "0.1"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="losses",
                parameters={
                    "train.save_interval": "100",
```

```
                    "eval.save_interval": "10"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Overtraining

Esta regla detecta si un modelo se está sobreentrenando. Tras varias iteraciones de entrenamiento en un modelo que se comporta bien (disminuyen tanto las pérdidas de entrenamiento como las de validación), el modelo se acerca al mínimo de la función de pérdida y ya no mejora. Si el modelo sigue entrenándose, puede ocurrir que la pérdida de validación comience a aumentar, ya que el modelo empezará a sobreajustarse. Esta regla establece umbrales y condiciones para determinar si el modelo no mejora y evita problemas de sobreajuste debidos al sobreentrenamiento.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

> **Note**
>
> El sobreentrenamiento puede evitarse mediante una detención temprana. Para obtener información sobre la parada temprana, consulte Detener trabajos de entrenamiento pronto. Para ver un ejemplo que muestre cómo usar el entrenamiento de spot con el depurador, consulte Habilitar el entrenamiento de spot con el depurador de Amazon SageMaker.

Descripciones de parámetros para la regla Overtraining

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual.

Nombre del parámetro	Descripción
	Obligatorio Valores válidos: string
`patience_train`	El número de pasos a esperar antes de que se considere que la pérdida de entrenamiento que ya no mejora. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `5`
`patience_validation`	Se considera que el número de pasos a esperar antes de la pérdida de validación ya no mejora. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `10`
`delta`	El umbral mínimo que debe mejorar el error antes de que se considere como un nuevo óptimo. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.01`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.overtraining(),
        rule_parameters={
                "patience_train": "5",
```

```
                "patience_validation": "10",
                "delta": "0.01"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="losses",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

SimilarAcrossRuns

Esta regla compara los tensores recopilados de una prueba base con los tensores de otra prueba.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla SimilarAcrossRuns

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`other_trials`	El nombre de un trabajo de entrenami ento completado cuyos tensores desea comparar con los tensores obtenidos del actual `base_trial` .

Nombre del parámetro	Descripción
	Obligatorio Valores válidos: string
`collection_names`	Lista de nombres de colección cuyos tensores inspecciona la regla. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.similar_across_runs(),
        rule_parameters={
                "other_trials": "<specify-another-job-name>",
                "collection_names": "losses",
```

```
                "tensor_regex": ".*"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="losses",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

StalledTrainingRule

StalledTrainingRule detecta si no se ha realizado ningún progreso en el trabajo de entrenamiento y detiene el trabajo de entrenamiento si se activa la regla. Esta regla requiere que los tensores se guarden periódicamente en un intervalo de tiempo definido por su parámetro `threshold`. Esta regla sigue monitoreando la presencia de nuevos tensores y, si no se ha emitido ningún tensor nuevo para el intervalo umbral, se activa la regla.

Descripciones de los parámetros de la regla StalledTrainingRule

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold`	Un umbral que define el tiempo en segundos que la regla espera a que se produzca una salida tensorial hasta que se desencadene un problema de entrenamiento estancado. El valor predeterminado es de 1800 segundos.

Nombre del parámetro	Descripción
	Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `1800`
`stop_training_on_fire`	Si se establece en `True`, compruebe si el trabajo de entrenamiento base genera tensores en "`threshold` " segundos. Opcional Valores válidos: booleano Valor predeterminado: `False`
`training_job_name_prefix`	El prefijo del nombre de trabajo de entrenami ento base. Si `stop_training_on_fire` es true, la regla busca trabajos de entrenami ento de SageMaker con este prefijo en la misma cuenta. Si se detecta una inactividad, la regla realiza una acción `StopTrainingJob` . Tenga en cuenta que si se encuentran varios trabajos con el mismo prefijo, la regla omite la terminación. Es importante que el prefijo sea único para cada trabajo de entrenamiento. Opcional Valores válidos: string

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
        rule_parameters={
                "threshold": "1800",
                "stop_training_on_fire": "True",
                "training_job_name_prefix": "<specify-training-base-job-name>"
```

```
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="losses",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

TensorVariance

Esta regla detecta si tiene tensores con variaciones muy altas o bajas. Variaciones muy altas o bajas en un tensor podrían dar lugar a la saturación neuronal, lo que reduce la capacidad de aprendizaje de la red neuronal. Una variación muy alta en los tensores también puede dar lugar finalmente a la explosión de tensores. Utilice esta regla para detectar estos problemas con antelación.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro `collection_names` o `tensor_regex`. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla TensorVariance

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string

Nombre del parámetro	Descripción
`collection_names`	Lista de nombres de colección cuyos tensores inspecciona la regla. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none
`max_threshold`	Umbral para el límite superior de la variación de tensor. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: none

Nombre del parámetro	Descripción
`min_threshold`	Umbral para el límite inferior de la variación de tensor. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: none

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.tensor_variance(),
        rule_parameters={
                "collection_names": "weights",
                "max_threshold": "10",
                "min_threshold": "0.00001",
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="weights",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

UnchangedTensor

Esta regla detecta si un tensor ya no cambia en los pasos.

Esta regla ejecuta el método numpy.allclose para comprobar si el tensor no está cambiando.

Esta regla se puede aplicar a uno de los marcos de aprendizaje profundo admitidos (TensorFlow, MXNet y PyTorch) o al algoritmo XGBoost. Debe especificar el parámetro `collection_names` o `tensor_regex`. Si se especifican ambos parámetros, la regla inspecciona la unión de tensores de ambos conjuntos.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla UnchangedTensor

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`collection_names`	Lista de nombres de colección cuyos tensores inspecciona la regla. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional

Nombre del parámetro	Descripción
	Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: none
`num_steps`	El número de pasos en los que comprueba la regla para determinar si el tensor ha cambiado. Esto comprueba los últimos `num_steps` que están disponibles. No tienen que ser consecuti vos. Si `num_steps` es 2, en el paso s no verifica necesariamente s-1 y s. Si s-1 no está disponible, comprueba el último paso disponibl e junto con s. En ese caso, comprueba el último paso disponible con el paso actual. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `3`
`rtol`	El parámetro de tolerancia relativa que se va a transferir al método `numpy.allclose` . Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `1e-05`
`atol`	El parámetro de tolerancia absoluta que se va a transferir al método `numpy.allclose` . Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `1e-08`

Nombre del parámetro	Descripción
`equal_nan`	Si comparar los NaNs como iguales. Si es `True`, los NaNs en la matriz de entrada a se consideran iguales a los NaNs en la matriz de entrada b en la matriz de salida. Este parámetro se transfiere al método `numpy.allclose` . Opcional Valores válidos: booleano Valor predeterminado: `False`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.unchanged_tensor(),
        rule_parameters={
                "collection_names": "losses",
                "tensor_regex": "",
                "num_steps": "3",
                "rtol": "1e-05",
                "atol": "1e-08",
                "equal_nan": "False"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="losses",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

CheckInputImages

Esta regla comprueba si las imágenes de entrada se han normalizado correctamente. Específicamente, detecta si la media de los datos de muestra difiere de cero en más de un valor umbral. Muchos modelos de visión artificial requieren que los datos de entrada tengan una media cero y varianza unitaria.

Esta regla es aplicable a aplicaciones de aprendizaje profundo.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla CheckInputImages

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold_mean`	Un umbral que define en qué medida la media de los datos de entrada puede diferir de 0. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.2`
`threshold_samples`	El número de imágenes que se deben muestrear antes de que se pueda lanzar un error. Si el valor es demasiado bajo, la estimación de la media del conjunto de datos será inexacta.

Nombre del parámetro	Descripción
	Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `500`
`regex`	El nombre del tensor de datos de entrada. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `".*hybridsequential0_input_0"` (el nombre del tensor de entrada para los modelos de Apache MXNet usando HybridSequential)
`channel`	La posición del canal de color en la matriz de forma del tensor de entrada. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 1 (por ejemplo, MXNet espera datos de entrada en forma de (batch_size, channel, height, width))

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.check_input_images(),
        rule_parameters={
                "threshold_mean": "0.2",
                "threshold_samples": "500",
                "regex": ".*hybridsequential0_input_0",
                "channel": "1"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
```

```
                name="custom_inputs_collection",
                parameters={
                    "include_regex": ".*hybridsequential0_input_0",
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

NLPSequenceRatio

Esta regla calcula la proporción de tokens específicos dado el resto de la secuencia de entrada que es útil para optimizar el rendimiento. Por ejemplo, puede calcular el porcentaje de relleno de tokens de fin de oración (EOS) en la secuencia de entrada. Si el número de tokens EOS es demasiado alto, se debe realizar una estrategia de asignación de buckets alternativa. También puede calcular el porcentaje de tokens desconocidos en su secuencia de entrada. Si el número de palabras desconocidas es demasiado alto, podría utilizarse un vocabulario alternativo.

Esta regla es aplicable a aplicaciones de aprendizaje profundo.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla NLPSequenceRatio

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`tensor_regex`	Una lista de patrones de expresiones regulares que se utiliza para restringir esta comparaci ón a tensores de valores escalares específic

Nombre del parámetro	Descripción
	os. La regla inspecciona solo los tensores que coinciden con los patrones de expresiones regulares especificados en la lista. Si no se aprueba ningún patrón, la regla compara todos los tensores recopilados en las pruebas de forma predeterminada. Solo pueden coincidir los tensores de valor escalar. Opcional Valores válidos: lista de cadenas o una cadena separada por comas Valor predeterminado: `".*embedding0_input_0"` (suponiendo una integración como capa inicial de la red)
`token_values`	Una cadena de una lista de los valores numéricos de los tokens. Por ejemplo, "3, 0". Opcional Valores válidos: string de valores numéricos separados por comas Valor predeterminado: `0`
`token_thresholds_percent`	Una cadena de una lista de umbrales (en porcentajes) que corresponden a cada uno de los `token_values` . Por ejemplo, "50.0, 50.0". Opcional Valores válidos: string de números flotantes separada por comas Valor predeterminado: `"50"`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.nlp_sequence_ratio(),
        rule_parameters={
                "tensor_regex": ".*embedding0_input_0",
                "token_values": "0",
                "token_thresholds_percent": "50"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="custom_inputs_collection",
                parameters={
                    "include_regex": ".*embedding0_input_0"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Confusion

Esta regla evalúa lo buena que es una matriz de confusión para un problema de clasificación.

Crea una matriz de tamaño `category_no*category_no` y la rellena con datos procedentes de pares (`labels`, `predictions`). Para cada par (`labels`, `predictions`), el recuento `confusion[labels][predictions]` se incrementa en 1. Cuando la matriz está completamente llena, la proporción de los valores de los datos en diagonal y fuera de diagonal se evalúa de la siguiente manera:

- Para elementos en la diagonal: `confusion[i][i]/sum_j(confusion[j][j])>=min_diag`
- Para elementos fuera de la diagonal: `confusion[j][i])/sum_j(confusion[j][i])<=max_off_diag`

Esta regla se puede aplicar al algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla Confusion

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`category_no`	El número de categorías. Opcional Valores válidos: número entero ≥2 Valor predeterminado: `"None"`
`labels`	La colección de tensores `labels` o un vector unidimensional de etiquetas true. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `"labels"`
`predictions`	La colección de tensores `predictions` o un vector unidimensional de etiquetas estimadas. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `"predictions"`
`labels_collection`	La regla inspecciona los tensores de esta colección para `labels`.

Nombre del parámetro	Descripción
	Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `"labels"`
`predictions_collection`	La regla inspecciona los tensores de esta colección para `predictions` . Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `"predictions"`
`min_diag`	El umbral mínimo para la relación de datos en la diagonal. Opcional Valores válidos: `0`≤número flotante≤`1` Valor predeterminado: `0.9`
`max_off_diag`	El umbral máximo para la relación de datos fuera de la diagonal. Opcional Valores válidos: `0`≤número flotante≤`1` Valor predeterminado: `0.1`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.confusion(),
        rule_parameters={
                "category_no": "10",
                "labels": "labels",
```

```
                "predictions": "predictions",
                "labels_collection": "labels",
                "predictions_collection": "predictions",
                "min_diag": "0.9",
                "max_off_diag": "0.1"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="labels",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            ),
            CollectionConfig(
                name="predictions",
                parameters={
                    "include_regex": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

> **Note**
>
> Esta regla infiere los valores predeterminados de los parámetros opcionales si no se especifican sus valores.

FeatureImportanceOverweight

Esta regla acumula las ponderaciones de los valores n de mayor importancia de las características por paso y se asegura de que no superen el umbral. Por ejemplo, puede establecer el umbral para que las tres características principales no retengan más del 80 por ciento de los pesos totales del modelo.

Esta regla es válida solo para el algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de los parámetros de la regla FeatureImportanceOverweight.

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold`	Define el umbral de la proporción de la suma acumulada de las características n más grandes. El número n viene definido por el parámetro `nfeatures` . Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `0.8`
`nfeatures`	El número de características más grandes. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `3`
`tensor_regex`	La expresión regular (regex) del tensor nombra la regla que se va a analizar. Opcional Valores válidos: string Valor predeterminado: `".*featur e_importance/weight"`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.feature_importance_overweight(),
        rule_parameters={
                "threshold": "0.8",
                "nfeatures": "3",
                "tensor_regex": ".*feature_importance/weight"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="feature_importance",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

TreeDepth

Esta regla mide la profundidad de los árboles en un modelo XGBoost. XGBoost rechaza las divisiones si no mejoran la pérdida. Esto regulariza el entrenamiento. Como resultado, es posible que el árbol no crezca con tanta profundidad como se define en parámetro `depth`.

Esta regla es válida solo para el algoritmo XGBoost.

Para ver un ejemplo de cómo configurar e implementar una regla integrada, consulte Cómo configurar reglas integradas del depurador.

Descripciones de parámetros para la regla TreeDepth

Nombre del parámetro	Descripción
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. El depurador de Amazon SageMaker establece automáticamente este parámetro en el trabajo de entrenamiento actual. Obligatorio

Nombre del parámetro	Descripción
	Valores válidos: string
`depth`	La profundidad del árbol. La profundidad del árbol se obtiene calculando el logaritmo base 2 del ID de nodo mayor. Opcional Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: `4`

```
built_in_rules = [
    Rule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.tree_depth(),
        rule_parameters={
                "depth": "4"
        },
        collections_to_save=[
            CollectionConfig(
                name="tree",
                parameters={
                    "save_interval": "500"
                }
            )
        ]
    )
]
```

Creación de reglas personalizadas mediante la biblioteca cliente del depurador

Puede crear reglas personalizadas para supervisar su trabajo de entrenamiento mediante la regla Debugger APIs y la biblioteca smdebug Python de código abierto que proporciona herramientas para crear sus propios contenedores de reglas.

Requisitos previos para crear una regla personalizada

Para crear reglas personalizadas del depurador, necesita cumplir con los siguientes requisitos previos.

- SageMaker Regla de depuración. API personalizada
- La biblioteca de Python de código abierto smdebug
- Su propio script de Python con reglas personalizadas
- Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas personalizados

Temas

- Uso de la biblioteca cliente smdebug para crear una regla personalizada como script de Python
- Usa el depurador APIs para ejecutar tus propias reglas personalizadas

Uso de la biblioteca cliente **`smdebug`** para crear una regla personalizada como script de Python

La API de reglas `smdebug` proporciona una interfaz para configurar sus propias reglas personalizadas. El siguiente script de Python es un ejemplo de cómo construir una regla personalizada, `CustomGradientRule`. Esta regla personalizada del tutorial comprueba si los gradientes se están haciendo demasiado grandes y establece el umbral predeterminado en 10. La regla personalizada utiliza una prueba base creada por un estimador de SageMaker IA cuando inicia el trabajo de entrenamiento.

```
from smdebug.rules.rule import Rule

class CustomGradientRule(Rule):
    def __init__(self, base_trial, threshold=10.0):
        super().__init__(base_trial)
        self.threshold = float(threshold)

    def invoke_at_step(self, step):
        for tname in self.base_trial.tensor_names(collection="gradients"):
            t = self.base_trial.tensor(tname)
            abs_mean = t.reduction_value(step, "mean", abs=True)
            if abs_mean > self.threshold:
                return True
        return False
```

Puede añadir varias clases de reglas personalizadas tantas como desee en el mismo script de Python e implementarlas en cualquier prueba de trabajo de entrenamiento mediante la creación de objetos de reglas personalizadas en la siguiente sección.

Usa el depurador APIs para ejecutar tus propias reglas personalizadas

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar una regla personalizada con el SDK de Amazon SageMaker Python. En este ejemplo se supone que el script de reglas personalizadas que creó en el paso anterior se encuentra en 'path/to/my_custom_rule.py'.

```
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig

custom_rule = Rule.custom(
    name='MyCustomRule',
    image_uri='759209512951.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rule-
evaluator:latest',
    instance_type='ml.t3.medium',
    source='path/to/my_custom_rule.py',
    rule_to_invoke='CustomGradientRule',
    collections_to_save=[CollectionConfig("gradients")],
    rule_parameters={"threshold": "20.0"}
)
```

En la siguiente lista se explican los argumentos de la API `Rule.custom` del depurador.

- `name` (str): especifique el nombre de las reglas personalizadas que desee.
- `image_uri` (str): esta es la imagen del contenedor que tiene la lógica de entender su regla personalizada. Obtiene y evalúa las colecciones de tensores especificadas que haya guardado en el trabajo de entrenamiento. Puede encontrar la lista de imágenes de código abierto de los evaluadores de reglas de SageMaker Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas personalizados IA en.
- `instance_type` (str): debe especificar una instancia para crear un contenedor de Docker de reglas. Esto hace girar la instancia en paralelo con un contenedor de entrenamiento.
- `source` (str): esta es la ruta local o el URI de Amazon S3 a su script de reglas personalizadas.
- `rule_to_invoke`(str): Especifica la implementación de la clase Rule concreta en tu script de reglas personalizado. SageMaker La IA solo admite la evaluación de una regla a la vez en un trabajo de reglas.
- `collections_to_save` (str): especifique qué colecciones de tensores guardará para que se ejecute la regla.
- `rule_parameters` (diccionario): acepta entradas de parámetros en formato diccionario. Puede ajustar los parámetros que haya configurado en el script de reglas personalizadas.

Después de configurar el `custom_rule` objeto, puedes usarlo para crear un estimador de SageMaker IA para cualquier trabajo de formación. Especifique el `entry_point` en su script de entrenamiento. No necesita hacer ningún cambio en su script de entrenamiento.

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow(
                role=sagemaker.get_execution_role(),
                base_job_name='smdebug-custom-rule-demo-tf-keras',
                entry_point='path/to/your_training_script.py'
                train_instance_type='ml.p2.xlarge'
                ...

                # debugger-specific arguments below
                rules = [custom_rule]
)

estimator.fit()
```

Para ver más variantes y ejemplos avanzados del uso de las reglas personalizadas del depurador, consulte los siguientes cuadernos de ejemplo.

- Supervise su trabajo de formación con las reglas personalizadas de Amazon SageMaker Debugger
- PyTorch modelo iterativo: poda de y ResNet AlexNet
- Activa CloudWatch eventos de Amazon mediante las reglas del depurador para realizar una acción en función del estado del entrenamiento con TensorFlow

Uso del depurador con contenedores de entrenamiento personalizados

Amazon SageMaker Debugger está disponible para todos los modelos de aprendizaje profundo que incorpore a Amazon SageMaker AI. La AWS CLI`Estimator` API de SageMaker IA y el depurador le APIs permiten utilizar cualquier imagen base de Docker para crear y personalizar contenedores con el fin de entrenar sus modelos. Para utilizar el depurador con contenedores personalizados, debe realizar un cambio pequeño en el script de entrenamiento a fin de implementar la devolución de llamada al enlace del depurador y recuperar los tensores de los trabajos de entrenamiento. Las siguientes secciones le guiarán a través de la utilización del depurador con contenedores de entrenamiento personalizados.

Para crear un contenedor personalizado con el depurador, necesita los siguientes recursos.

- SDK de Amazon SageMaker Python
- La biblioteca de clientes de código SMDebug abierto
- Una imagen base de Docker que usted elija
- El Script de entrenamiento con un enlace de depuración registrado: para obtener más información sobre cómo registrar un enlace del depurador en su script de entrenamiento, consulte Registro del enlace del depurador para el script de entrenamiento.

Para ver un end-to-end ejemplo del uso de Debugger con un contenedor de entrenamiento personalizado, consulta el siguiente cuaderno de ejemplo.

- Build a Custom Training Container and Debug Training Jobs with Debugger

> **Tip**
>
> Esta guía sobre el contenedor personalizado con el depurador es una extensión de la guía Adaptación del contenedor de entrenamiento propio, en la que se explica detalladamente cómo crear e introducir un contenedor de entrenamiento personalizado en Amazon ECR.

Preparación para crear un contenedor de entrenamiento personalizado

Para construir un contenedor de Docker, la estructura básica de los archivos debería ser la siguiente:

```
### debugger_custom_container_test_notebook.ipynb      # a notebook to run python
 snippet codes
### debugger_custom_container_test_folder              # this is a docker folder
    ###  your-training-script.py                       # your training script with
 Debugger hook
    ###  Dockerfile                                    # a Dockerfile to build your own
 container
```

Registro del enlace del depurador para el script de entrenamiento

Para depurar el modelo de entrenamiento, necesita añadir un enlace de depuración al script de entrenamiento.

> **Note**
>
> Este paso es necesario para recopilar los parámetros del modelo (tensores de salida) a fin de depurar el entrenamiento del modelo. Si solo quiere monitorizar y elaborar un perfil, puede omitir este paso de registro de enlace y excluir el parámetro `debugger_hook_config` al crear un estimador.

El siguiente código de ejemplo muestra la estructura de un guion de entrenamiento que utiliza el modelo Keras ResNet 50 y cómo pasar el enlace del depurador como retrollamada de Keras para la depuración. Para encontrar un guion de entrenamiento completo, consulte el guion de entrenamiento con Debugger TensorFlow Hook. SageMaker

```
# An example of training script (your-training-script.py)
import tensorflow.compat.v2 as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
import smdebug.tensorflow as smd

def train(batch_size, epoch, model, hook):

    ...
    model.fit(X_train, Y_train,
              batch_size=batch_size,
              epochs=epoch,
              validation_data=(X_valid, Y_valid),
              shuffle=True,

              # smdebug modification: Pass the Debugger hook in the main() as a Keras
 callback
              callbacks=[hook])

def main():
    parser=argparse.ArgumentParser(description="Train resnet50 cifar10")

    # hyperparameter settings
    parser.add_argument(...)

    args = parser.parse_args()

    model=ResNet50(weights=None, input_shape=(32,32,3), classes=10)

    # Add the following line to register the Debugger hook for Keras.
```

```
    hook=smd.KerasHook.create_from_json_file()

    # Start the training.
    train(args.batch_size, args.epoch, model, hook)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Para obtener más información sobre cómo registrar el enlace del depurador en los marcos y algoritmos compatibles, consulte los siguientes enlaces de la biblioteca SMDebug cliente:

- SMDebug TensorFlow hook
- SMDebug PyTorch hook
- SMDebug MXNet hook
- SMDebug XGBoost hook

En los siguientes ejemplos de scripts de entrenamiento en cuadernos, puede encontrar más ejemplos sobre cómo añadir los enlaces del depurador a los scripts de entrenamiento y recopilar los tensores de salida en detalle:

- Depurador en modo script con el marco 2.1 TensorFlow

  Para ver la diferencia entre usar Debugger en un contenedor de aprendizaje profundo y en modo script, abra este cuaderno y colóquelo junto con el anterior ejemplo de Debugger en un cuaderno de Deep Learning Container TensorFlow v2.1.

  En el modo de script, la parte de configuración del enlace se elimina del script en el que se establece el estimador. En su lugar, la función Debugger Hook se fusiona con el guion de entrenamiento y el guion de entrenamiento de TensorFlow Kera en modo ResNet guion. El guion de entrenamiento importa la `smdebug` biblioteca al entorno de TensorFlow Keras necesario para comunicarse con el TensorFlow ResNet algoritmo 50. También implementa manualmente la funcionalidad de `smdebug` enlace añadiendo el `callbacks=[hook]` argumento dentro de la `train` función (en la línea 49) y añadiendo la configuración de enlace manual (en la línea 89) proporcionada a través del SDK de SageMaker Python.

  Este ejemplo de modo de script ejecuta el trabajo de entrenamiento en el marco TF 2.1 para realizar una comparación directa con el trabajo sin ningún cambio de script en el ejemplo de TF

2.1. La ventaja de configurar Debugger en modo script es la flexibilidad de elegir versiones de framework no incluidas en AWS Deep Learning Containers.

- Uso de Amazon SageMaker Debugger en un PyTorch contenedor en modo script

  Este cuaderno habilita Debugger en modo script en el marco PyTorch v1.3.1. PyTorchLa versión 1.3.1 es compatible con los contenedores de SageMaker IA, y en este ejemplo se muestran detalles sobre cómo modificar un guion de entrenamiento.

  El PyTorch estimador de SageMaker IA ya está en modo script de forma predeterminada. En el bloc de notas verá que la línea para activar el `script_mode` no está incluida en la configuración del estimador.

  Este cuaderno muestra los pasos detallados para cambiar el guion de PyTorch entrenamiento original por una versión modificada para activar Debugger. Además, en este ejemplo se muestra cómo puede utilizar las reglas integradas del depurador para detectar problemas de entrenamiento, como problemas de desaparición de gradientes; también se muestran las características de prueba del depurador para llamar a los tensores guardados y analizarlos.

Creación y configuración de un dockerfile

Abre tu SageMaker IA JupyterLab y crea una nueva carpeta, `debugger_custom_container_test_folder` en este ejemplo, para guardar tu guion de entrenamiento y`Dockerfile`. El siguiente ejemplo de código es un `Dockerfile` que incluye las recomendaciones esenciales de compilación de Docker. Pegue el siguiente código en el archivo de texto `Dockerfile` y guárdelo. Suba el script de entrenamiento a la misma carpeta.

```
# Specify a docker base image
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3
RUN /usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
RUN pip install --upgrade protobuf

# Install required packages to enable the SageMaker Python SDK and the smdebug library
RUN pip install sagemaker-training
RUN pip install smdebug
CMD ["bin/bash"]
```

Si quiere utilizar una imagen de AWS Deep Learning Container prediseñada, consulte Imágenes de AWS Deep Learning Containers disponibles.

Creación e inserción de la imagen de entrenamiento personalizada en Amazon ECR

Cree un cuaderno de prueba (`debugger_custom_container_test_notebook.ipynb`) y ejecute el siguiente código en la celda del cuaderno. Esto dará acceso al directorio `debugger_byoc_test_docker`, compilará el docker con el `algorithm_name` especificado y enviará el contenedor de Docker a su Amazon ECR.

```
import boto3

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2'
tag = ':latest'

region = boto3.session.Session().region_name

uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']:
    uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'
byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix,
 ecr_repository + tag)

!docker build -t $ecr_repository docker
!$(aws ecr get-login --region $region --registry-ids $account_id --no-include-email)
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $byoc_image_uri
!docker push $byoc_image_uri
```

> **Tip**
>
> Si utiliza una de las imágenes base del contenedor de aprendizaje AWS profundo, ejecute el siguiente código para iniciar sesión en Amazon ECR y acceder al repositorio de imágenes del contenedor de aprendizaje profundo.
>
> ```
> ! aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS --
> password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
> ```

Ejecución y depuración de trabajos de entrenamiento con el contenedor de entrenamiento personalizado

Después de crear e insertar el contenedor de Docker en Amazon ECR, configure un estimador de SageMaker IA con su script de entrenamiento y los parámetros específicos del depurador. Tras ejecutar `estimator.fit()`, el depurador recopilará los tensores de salida, los supervisará y detectará los problemas de entrenamiento. Con los tensores guardados, puede analizar más a fondo el trabajo de entrenamiento utilizando las funciones y herramientas principales de `smdebug`. Al configurar un flujo de trabajo del proceso de supervisión de las reglas del depurador con Amazon CloudWatch Events AWS Lambda, puede automatizar el proceso de detener el trabajo de formación cada vez que las reglas del depurador detecten problemas de formación.

```
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.debugger import Rule, DebuggerHookConfig, CollectionConfig, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
    Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=Estimator(
    image_uri=byoc_image_uri,
    entry_point="./debugger_custom_container_test_folder/your-training-script.py"
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name='debugger-custom-container-test',
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.2xlarge',

    # Debugger-specific parameters
    profiler_config=profiler_config,
    debugger_hook_config=debugger_hook_config,
    rules=rules
)

# start training
estimator.fit()
```

Configurar el depurador mediante SageMaker la API

Los temas anteriores se centran en el uso del depurador a través del SDK de Amazon SageMaker Python, que es un contenedor de operaciones AWS SDK para Python (Boto3) de SageMaker API. Esto ofrece una experiencia de alto nivel de acceso a las operaciones de la SageMaker API de Amazon. En caso de que necesite configurar manualmente las operaciones de la SageMaker API mediante AWS Boto3 o (AWS Command Line Interface CLI) para otras SDKs, como Java, Go y C++, en esta sección se explica cómo configurar las siguientes operaciones de API de bajo nivel.

Temas

- JSON (AWS CLI)
- SDK para Python (Boto3)

JSON (AWS CLI)

Las reglas integradas de Amazon SageMaker Debugger se pueden configurar para un trabajo de formación mediante los ProfilerRuleConfigurationobjetos DebugHookConfig, DebugRuleConfigurationProfilerConfig, y mediante la operación de la CreateTrainingJobAPI de SageMaker IA. Debe especificar el URI de imagen correcto en el `RuleEvaluatorImage` parámetro y, en los siguientes ejemplos, se explica cómo configurar las cadenas JSON que se van a solicitar CreateTrainingJob.

El siguiente código muestra una plantilla JSON completa para ejecutar un trabajo de entrenamiento con los ajustes necesarios y las configuraciones del depurador. Guarde la plantilla como un archivo JSON en su directorio de trabajo y ejecute el trabajo de formación mediante AWS CLI. Por ejemplo, guarde el siguiente código como `debugger-training-job-cli.json`.

> **Note**
>
> Asegúrese de utilizar las imágenes del contenedor de Docker correctas. Para encontrar imágenes de AWS Deep Learning Container, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles. Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador.

```
{
   "TrainingJobName": "debugger-aws-cli-test",
```

```
   "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-YYYYMMDDT123456",
   "AlgorithmSpecification": {
      // Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or your
 own training container) to TrainingImage.
      "TrainingImage": "763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-
training:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04",
      "TrainingInputMode": "File",
      "EnableSageMakerMetricsTimeSeries": false
   },
   "HyperParameters": {
      "sagemaker_program": "entry_point/tf-hvd-train.py",
      "sagemaker_submit_directory": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-
boto3-profiling-test/source.tar.gz"
   },
   "OutputDataConfig": {
      "S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/
output"
   },
   "DebugHookConfig": {
      "S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/
debug-output",
      "CollectionConfigurations": [
         {
            "CollectionName": "losses",
            "CollectionParameters" : {
                "train.save_interval": "50"
            }
         }
      ]
   },
   "DebugRuleConfigurations": [
      {
         "RuleConfigurationName": "LossNotDecreasing",
         "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest",
         "RuleParameters": {"rule_to_invoke": "LossNotDecreasing"}
      }
   ],
   "ProfilerConfig": {
      "S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/
profiler-output",
      "ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
      "ProfilingParameters": {
```

```
            "DataloaderProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3,
 \"MetricsRegex\": \".*\", }",
            "DetailedProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, }",
            "PythonProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"ProfilerName
\": \"cprofile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\"}",
            "LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
         }
      },
      "ProfilerRuleConfigurations": [
         {
            "RuleConfigurationName": "ProfilerReport",
            "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest",
            "RuleParameters": {"rule_to_invoke": "ProfilerReport"}
         }
      ],
      "ResourceConfig": {
         "InstanceType": "ml.p3.8xlarge",
         "InstanceCount": 1,
         "VolumeSizeInGB": 30
      },

      "StoppingCondition": {
         "MaxRuntimeInSeconds": 86400
      }
}
```

Después de guardar el archivo JSON, ejecute el siguiente comando en su terminal. (Utilice ! al principio de la línea si usa un cuaderno de Jupyter).

```
aws sagemaker create-training-job --cli-input-json file://debugger-training-job-
cli.json
```

Configurar una regla del depurador para depurar los parámetros del modelo

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo configurar una `VanishingGradient` regla integrada mediante esta SageMaker API.

Permitir que el depurador recopile los tensores de salida

Especifique la configuración del enlace del depurador de la siguiente manera:

```
"DebugHookConfig": {
```

```
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output",
    "CollectionConfigurations": [
        {
            "CollectionName": "gradients",
            "CollectionParameters" : {
                "save_interval": "500"
            }
        }
    ]
}
```

Esto hará que el trabajo de entrenamiento guarde la colección de tensores, `gradients`, cada `save_interval` de 500 pasos. Para encontrar `CollectionName` los valores disponibles, consulta las colecciones integradas de Debugger en la documentación de la biblioteca del SMDebug cliente. Para encontrar las claves y valores de los `CollectionParameters` parámetros disponibles, consulta la `sagemaker.debugger.CollectionConfig`clase en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Activar las reglas del depurador para depurar los tensores de salida

El siguiente ejemplo de API `DebugRuleConfigurations` muestra cómo ejecutar la regla `VanishingGradient`integrada en la colección `gradients` guardada.

```
"DebugRuleConfigurations": [
    {
        "RuleConfigurationName": "VanishingGradient",
        "RuleEvaluatorImage": "503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest",
        "RuleParameters": {
            "rule_to_invoke": "VanishingGradient",
            "threshold": "20.0"
        }
    }
]
```

Con una configuración como la de este ejemplo, el depurador inicia un trabajo de evaluación de reglas para el trabajo de entrenamiento mediante la regla `gradients` de la colección de tensores `VanishingGradient`. Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador. Para encontrar los pares clave-valor de `RuleParameters`, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

Configurar una regla integrada en el depurador para perfilar las métricas del sistema y del marco

El siguiente código de ejemplo muestra cómo especificar la operación de la ProfilerConfig API para permitir la recopilación de métricas del sistema y del marco.

Habilitar la creación de perfiles del depurador para recopilar métricas del sistema y del marco

Target Step

```
"ProfilerConfig": {
    // Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",
    // Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
    "ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
    "ProfilingParameters": {
        "DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3,
 \"MetricsRegex\": \".*\" }",
        "DetailedProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3 }",
        // For PythonProfilingConfig,
        // available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument
        // available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu,
 total_time
        "PythonProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3,
 \"ProfilerName\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\" }",
        // Optional. Local path for profiling outputs
        "LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
    }
}
```

Target Time Duration

```
"ProfilerConfig": {
    // Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",
    // Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
    "ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
    "ProfilingParameters": {
        "DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
 \"DurationInSeconds\": 10, \"MetricsRegex\": \".*\" }",
        "DetailedProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
 \"DurationInSeconds\": 10 }",
```

```
        // For PythonProfilingConfig,
        // available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument
        // available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu,
 total_time
        "PythonProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
 \"DurationInSeconds\": 10, \"ProfilerName\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\":
 \"total_time\" }",
        // Optional. Local path for profiling outputs
        "LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
    }
}
```

Habilitar las reglas del depurador para perfilar las métricas

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo configurar la regla `ProfilerReport`.

```
"ProfilerRuleConfigurations": [
    {
        "RuleConfigurationName": "ProfilerReport",
        "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest",
        "RuleParameters": {
            "rule_to_invoke": "ProfilerReport",
            "CPUBottleneck_cpu_threshold": "90",
            "IOBottleneck_threshold": "90"
        }
    }
]
```

Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador. Para encontrar los pares clave-valor de `RuleParameters`, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

Actualización de la configuración de creación de perfiles del depurador mediante la API de **`UpdateTrainingJob`**

La configuración de creación de perfiles del depurador se puede actualizar mientras se ejecuta el trabajo de formación mediante la operación de UpdateTrainingJobAPI. Configure los nuevos ProfilerRuleConfigurationobjetos ProfilerConfigy especifique el nombre del trabajo de formación en el `TrainingJobName` parámetro.

```
{
    "ProfilerConfig": {
        "DisableProfiler": boolean,
        "ProfilingIntervalInMilliseconds": number,
        "ProfilingParameters": {
            "string" : "string"
        }
    },
    "ProfilerRuleConfigurations": [
        {
            "RuleConfigurationName": "string",
            "RuleEvaluatorImage": "string",
            "RuleParameters": {
                "string" : "string"
            }
        }
    ],
    "TrainingJobName": "your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"
}
```

Agregación de la configuración de reglas personalizadas del depurador a la API de **`CreateTrainingJob`**

Se puede configurar una regla personalizada para un trabajo de formación utilizando los DebugRuleConfigurationobjetos DebugHookConfigy de la operación de la CreateTrainingJobAPI. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar una `ImproperActivation` regla personalizada escrita con la biblioteca smdebug mediante esta operación de SageMaker API. En este ejemplo se supone que ha escrito la regla personalizada en el archivo custom_rules.py y la ha cargado en un bucket de Amazon S3. El ejemplo proporciona imágenes de Docker prediseñadas que puede usar para ejecutar sus reglas personalizadas. Se enumeran en Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas personalizados. Especifique la dirección URL del registro para la imagen de Docker prediseñada en el parámetro `RuleEvaluatorImage`.

```
"DebugHookConfig": {
    "S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output",
    "CollectionConfigurations": [
        {
            "CollectionName": "relu_activations",
            "CollectionParameters": {
                "include_regex": "relu",
                "save_interval": "500",
```

```
                "end_step": "5000"
            }
        }
    ]
},
"DebugRulesConfigurations": [
    {
        "RuleConfigurationName": "improper_activation_job",
        "RuleEvaluatorImage": "552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rule-evaluator:latest",
        "InstanceType": "ml.c4.xlarge",
        "VolumeSizeInGB": 400,
        "RuleParameters": {
           "source_s3_uri": "s3://bucket/custom_rules.py",
           "rule_to_invoke": "ImproperActivation",
           "collection_names": "relu_activations"
        }
    }
]
```

Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador. Para encontrar los pares clave-valor de `RuleParameters`, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

SDK para Python (Boto3)

Las reglas integradas de Amazon SageMaker Debugger se pueden configurar para un trabajo de formación mediante la `create_training_job()`función del cliente AWS Boto3 AI SageMaker . Debe especificar el URI de la imagen correcta en el parámetro `RuleEvaluatorImage`; los siguientes ejemplos explican cómo configurar el cuerpo de la solicitud de la función `create_training_job()`.

En el siguiente código se muestra un ejemplo completo de cómo configurar Debugger para el cuerpo de la `create_training_job()` solicitud e iniciar un trabajo de formación en élus-west-2, suponiendo que se prepare un guion `entry_point/train.py` de formación utilizando. TensorFlow Para encontrar un end-to-end ejemplo de bloc de notas, consulte Creación de perfiles de TensorFlow múltiples nodos y GPU para tareas de formación con Amazon SageMaker Debugger (Boto3).

> **Note**
>
> Asegúrese de utilizar las imágenes del contenedor de Docker correctas. Para encontrar las imágenes de AWS Deep Learning Containers disponibles, consulte Imágenes de Deep

Learning Containers disponibles. Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador.

```
import sagemaker, boto3
import datetime, tarfile

# Start setting up a SageMaker session and a Boto3 SageMaker client
session = sagemaker.Session()
region = session.boto_region_name
bucket = session.default_bucket()

# Upload a training script to a default Amazon S3 bucket of the current SageMaker
 session
source = 'source.tar.gz'
project = 'debugger-boto3-test'

tar = tarfile.open(source, 'w:gz')
tar.add ('entry_point/train.py') # Specify the directory and name of your training
 script
tar.close()

s3 = boto3.client('s3')
s3.upload_file(source, bucket, project+'/'+source)

# Set up a Boto3 session client for SageMaker
sm = boto3.Session(region_name=region).client("sagemaker")

# Start a training job
sm.create_training_job(
    TrainingJobName='debugger-boto3-'+datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-
%S'),
    HyperParameters={
        'sagemaker_submit_directory': 's3://'+bucket+'/'+project+'/'+source,
        'sagemaker_program': '/entry_point/train.py' # training scrip file location and
 name under the sagemaker_submit_directory
    },
    AlgorithmSpecification={
        # Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or
 your own training container) to TrainingImage.
```

```
        'TrainingImage': '763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-
training:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04',
        'TrainingInputMode': 'File',
        'EnableSageMakerMetricsTimeSeries': False
    },
    RoleArn='arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-20201014T161125',
    OutputDataConfig={'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/output'},
    ResourceConfig={
        'InstanceType': 'ml.p3.8xlarge',
        'InstanceCount': 1,
        'VolumeSizeInGB': 30
    },
    StoppingCondition={
        'MaxRuntimeInSeconds': 86400
    },
    DebugHookConfig={
        'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/debug-output',
        'CollectionConfigurations': [
            {
                'CollectionName': 'losses',
                'CollectionParameters' : {
                    'train.save_interval': '500',
                    'eval.save_interval': '50'
                }
            }
        ]
    },
    DebugRuleConfigurations=[
        {
            'RuleConfigurationName': 'LossNotDecreasing',
            'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-rules:latest',
            'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'LossNotDecreasing'}
        }
    ],
    ProfilerConfig={
        'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/profiler-output',
        'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
        'ProfilingParameters': {
            'DataloaderProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3,
 "MetricsRegex": ".*", }',
            'DetailedProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, }',
```

```
            'PythonProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, "ProfilerName":
 "cprofile", "cProfileTimer": "total_time"}',
            'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for
 profiling outputs
        }
    },
    ProfilerRuleConfigurations=[
        {
            'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport',
            'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-rules:latest',
            'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'ProfilerReport'}
        }
    ]
)
```

Configurar una regla del depurador para depurar los parámetros del modelo

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo configurar una `VanishingGradient` regla integrada mediante esta SageMaker API.

Permitir que el depurador recopile los tensores de salida

Especifique la configuración del enlace del depurador de la siguiente manera:

```
DebugHookConfig={
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output',
    'CollectionConfigurations': [
        {
            'CollectionName': 'gradients',
            'CollectionParameters' : {
                'train.save_interval': '500',
                'eval.save_interval': '50'
            }
        }
    ]
}
```

Esto hará que el trabajo de entrenamiento guarde una colección de tensores, `gradients`, cada `save_interval` de 500 pasos. Para encontrar `CollectionName` los valores disponibles, consulta las colecciones integradas de Debugger en la documentación de la biblioteca del SMDebug cliente. Para encontrar las claves y valores de los `CollectionParameters` parámetros disponibles,

consulta la `sagemaker.debugger.CollectionConfig`clase en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Activar las reglas del depurador para depurar los tensores de salida

El siguiente ejemplo de API `DebugRuleConfigurations` muestra cómo ejecutar la regla `VanishingGradient`integrada en la colección `gradients` guardada.

```
DebugRuleConfigurations=[
    {
        'RuleConfigurationName': 'VanishingGradient',
        'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest',
        'RuleParameters': {
            'rule_to_invoke': 'VanishingGradient',
            'threshold': '20.0'
        }
    }
]
```

Con una configuración como la de este ejemplo, el depurador inicia un trabajo de evaluación de reglas para el trabajo de entrenamiento mediante la regla `gradients` de la colección de tensores `VanishingGradient`. Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador. Para encontrar los pares clave-valor de `RuleParameters`, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

Configurar una regla integrada en el depurador para perfilar las métricas del sistema y del marco

El siguiente código de ejemplo muestra cómo especificar la operación de la ProfilerConfig API para permitir la recopilación de métricas del sistema y del marco.

Habilitar la creación de perfiles del depurador para recopilar métricas del sistema y del marco

Target Step

```
ProfilerConfig={
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', #
 Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
    # Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
    'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
```

```
    'ProfilingParameters': {
        'DataloaderProfilingConfig': '{
            "StartStep": 5,
            "NumSteps": 3,
            "MetricsRegex": ".*"
        }',
        'DetailedProfilingConfig': '{
            "StartStep": 5,
            "NumSteps": 3
        }',
        'PythonProfilingConfig': '{
            "StartStep": 5,
            "NumSteps": 3,
            "ProfilerName": "cprofile",  # Available options: cprofile, pyinstrument
            "cProfileTimer": "total_time"  # Include only when using cprofile.
 Available options: cpu, off_cpu, total_time
        }',
        'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
 outputs
    }
}
```

Target Time Duration

```
ProfilerConfig={
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', #
 Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
    # Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
 second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
    'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
    'ProfilingParameters': {
        'DataloaderProfilingConfig': '{
            "StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
            "DurationInSeconds": 10,
            "MetricsRegex": ".*"
        }',
        'DetailedProfilingConfig': '{
            "StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
            "DurationInSeconds": 10
        }',
        'PythonProfilingConfig': '{
            "StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
            "DurationInSeconds": 10,
```

```
            "ProfilerName": "cprofile",  # Available options: cprofile, pyinstrument
            "cProfileTimer": "total_time"  # Include only when using cprofile.
 Available options: cpu, off_cpu, total_time
        }',
        'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
 outputs
    }
}
```

Habilitar las reglas del depurador para perfilar las métricas

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo configurar la regla `ProfilerReport`.

```
ProfilerRuleConfigurations=[
    {
        'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport',
        'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rules:latest',
        'RuleParameters': {
            'rule_to_invoke': 'ProfilerReport',
            'CPUBottleneck_cpu_threshold': '90',
            'IOBottleneck_threshold': '90'
        }
    }
]
```

Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador. Para encontrar los pares clave-valor de `RuleParameters`, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

Actualice la configuración de creación de perfiles del depurador mediante la operación de la API **`UpdateTrainingJob`**.

La configuración de los perfiles del depurador se puede actualizar mientras se ejecuta el trabajo de entrenamiento mediante la `update_training_job()`función del cliente AWS SageMaker Boto3 AI. Configure los nuevos ProfilerRuleConfigurationobjetos ProfilerConfigy especifique el nombre del trabajo de entrenamiento en el parámetro. `TrainingJobName`

```
ProfilerConfig={
    'DisableProfiler': boolean,
```

```
    'ProfilingIntervalInMilliseconds': number,
    'ProfilingParameters': {
        'string' : 'string'
    }
},
ProfilerRuleConfigurations=[
    {
        'RuleConfigurationName': 'string',
        'RuleEvaluatorImage': 'string',
        'RuleParameters': {
            'string' : 'string'
        }
    }
],
TrainingJobName='your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS'
```

Agregue la configuración de reglas personalizadas del depurador a la operación de la CreateTrainingJob API

Se puede configurar una regla personalizada para un trabajo de entrenamiento utilizando los DebugRuleConfigurationobjetos DebugHookConfigy mediante la función del cliente AWS Boto3 SageMaker AI. `create_training_job()` El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar una `ImproperActivation` regla personalizada escrita con la biblioteca smdebug mediante esta operación de API. SageMaker En este ejemplo se supone que ha escrito la regla personalizada en el archivo custom_rules.py y la ha cargado en un bucket de Amazon S3. El ejemplo proporciona imágenes de Docker prediseñadas que puede usar para ejecutar sus reglas personalizadas. Se enumeran en Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas personalizados. Especifique la dirección URL del registro para la imagen de Docker prediseñada en el parámetro `RuleEvaluatorImage`.

```
DebugHookConfig={
    'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output',
    'CollectionConfigurations': [
        {
            'CollectionName': 'relu_activations',
            'CollectionParameters': {
                'include_regex': 'relu',
                'save_interval': '500',
                'end_step': '5000'
            }
        }
    ]
```

```
},
DebugRulesConfigurations=[
    {
        'RuleConfigurationName': 'improper_activation_job',
        'RuleEvaluatorImage': '552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-
debugger-rule-evaluator:latest',
        'InstanceType': 'ml.c4.xlarge',
        'VolumeSizeInGB': 400,
        'RuleParameters': {
           'source_s3_uri': 's3://bucket/custom_rules.py',
           'rule_to_invoke': 'ImproperActivation',
           'collection_names': 'relu_activations'
        }
    }
]
```

Para ver una lista completa de las imágenes de Docker disponibles para usar las reglas del depurador, consulte Imágenes de Docker para reglas del depurador. Para encontrar los pares clave-valor de `RuleParameters`, consulte Lista de reglas integradas del depurador.

Referencias de Amazon SageMaker Debugger

Encontrará más información y referencias sobre el uso de Amazon SageMaker Debugger en los siguientes temas.

Temas

- Amazon SageMaker Debugger APIs
- Imágenes de Docker para reglas del depurador
- Excepciones de Amazon SageMaker Debugger
- Capacitación distribuida respaldada por Amazon SageMaker Debugger

Amazon SageMaker Debugger APIs

Amazon SageMaker Debugger tiene operaciones de API en varias ubicaciones que se utilizan para implementar su supervisión y análisis del entrenamiento de modelos.

Amazon SageMaker Debugger también proporciona el SDK de `sagemaker-debugger` Python de código abierto que se utiliza para configurar reglas integradas, definir reglas personalizadas y registrar enlaces para recopilar datos de tensores de salida de los trabajos de entrenamiento.

El Amazon SageMaker AI Python SDK es un SDK de alto nivel centrado en la experimentación con aprendizaje automático. El SDK se puede usar para implementar reglas integradas o personalizadas definidas con la biblioteca de `SMDebug` Python para monitorear y analizar estos tensores mediante estimadores de SageMaker IA.

Debugger ha agregado operaciones y tipos a la SageMaker API de Amazon que permiten a la plataforma usar Debugger al entrenar un modelo y administrar la configuración de entradas y salidas.

- `CreateTrainingJob`y `UpdateTrainingJob`utilice el siguiente depurador APIs para configurar las colecciones de tensores, las reglas, las imágenes de reglas y las opciones de creación de perfiles:
  - `CollectionConfiguration`
  - `DebugHookConfig`
  - `DebugRuleConfiguration`
  - `TensorBoardOutputConfig`
  - `ProfilerConfig`
  - `ProfilerRuleConfiguration`
- `DescribeTrainingJob` proporciona una descripción completa de un trabajo de entrenamiento, que incluye las siguientes configuraciones del depurador y los estados de evaluación de las reglas:
  - `DebugHookConfig`
  - `DebugRuleConfiguration`
  - `DebugRuleEvaluationStatus`
  - `ProfilerConfig`
  - `ProfilerRuleConfiguration`
  - `ProfilerRuleEvaluationStatus`

Las operaciones de la API de configuración de reglas utilizan la funcionalidad de SageMaker procesamiento al analizar el entrenamiento de un modelo. Para obtener más información sobre SageMaker el procesamiento, consulteCargas de trabajo de transformación de datos con procesamiento SageMaker.

Imágenes de Docker para reglas del depurador

Amazon SageMaker AI proporciona dos conjuntos de imágenes de Docker para las reglas: un conjunto para evaluar las reglas proporcionadas por la SageMaker IA (reglas integradas) y otro conjunto para evaluar las reglas personalizadas proporcionadas en los archivos fuente de Python.

Si usa el SDK de Amazon SageMaker Python, simplemente puede usar las operaciones de la API Debugger de alto nivel de SageMaker IA con las operaciones de la API SageMaker AI Estimator, sin tener que recuperar manualmente las imágenes de Docker del Debugger y configurar la API. `ConfigureTrainingJob`

Si no está utilizando el SDK de SageMaker Python, debe recuperar una imagen base de contenedor prediseñada relevante para las reglas del depurador. Amazon SageMaker Debugger proporciona imágenes de Docker prediseñadas para reglas integradas y personalizadas, y las imágenes se almacenan en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para extraer una imagen de un repositorio de Amazon ECR (o para insertar una imagen en uno), utilice la URL de registro del nombre completo de la imagen mediante la `CreateTrainingJob` API. SageMaker AI utiliza los siguientes patrones de URL para la dirección de registro de imágenes del contenedor de reglas del depurador.

```
<account_id>.dkr.ecr.<Region>.amazonaws.com/<ECR repository name>:<tag>
```

Para conocer el ID de cuenta de cada AWS región, el nombre del repositorio de Amazon ECR y el valor de la etiqueta, consulte los siguientes temas.

Temas

- Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas integrados
- Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas personalizados

Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas integrados

Utilice los siguientes valores para los componentes del registro URLs de las imágenes que proporcionan reglas integradas para Amazon SageMaker Debugger. Para obtener información sobre la cuenta IDs, consulte la siguiente tabla.

Nombre del repositorio de ECR: sagemaker-debugger-rules

Etiqueta: última

Ejemplo de una dirección URL completa del registro:

```
904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-
rules:latest
```

Tenga en cuenta IDs las imágenes del contenedor de reglas integradas por región AWS

Region	account_id
af-south-1	314341159256
ap-east-1	199566480951
ap-northeast-1	430734990657
ap-northeast-2	578805364391
ap-south-1	904829902805
ap-southeast-1	972752614525
ap-southeast-2	184798709955
ca-central-1	519511493484
cn-north-1	618459771430
cn-northwest-1	658757709296
eu-central-1	482524230118
eu-north-1	314864569078
eu-south-1	563282790590
eu-west-1	929884845733
eu-west-2	250201462417
eu-west-3	447278800020
me-south-1	986000313247
sa-east-1	818342061345

Region	account_id
us-east-1	503895931360
us-east-2	915447279597
us-west-1	685455198987
us-west-2	895741380848
us-gov-west-1	515509971035

Imagen de Amazon SageMaker Debugger URIs para evaluadores de reglas personalizados

Utilice los siguientes valores para los componentes de la URL del registro para las imágenes que proporcionan evaluadores de reglas personalizados para Amazon SageMaker Debugger. Para obtener información sobre IDs la cuenta, consulte la siguiente tabla.

Nombre del repositorio de ECR: sagemaker-debugger-rule-evaluator

Etiqueta: última

Ejemplo de una dirección URL completa del registro:

`552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rule-evaluator:latest`

Tenga en cuenta IDs las imágenes del contenedor de reglas personalizadas por región AWS

Region	account_id
af-south-1	515950693465
ap-east-1	645844755771
ap-northeast-1	670969264625
ap-northeast-2	326368420253
ap-south-1	552407032007

Region	account_id
ap-southeast-1	631532610101
ap-southeast-2	445670767460
ca-central-1	105842248657
cn-north-1	617202126805
cn-northwest-1	658559488188
eu-central-1	691764027602
eu-north-1	091235270104
eu-south-1	335033873580
eu-west-1	606966180310
eu-west-2	074613877050
eu-west-3	224335253976
me-south-1	050406412588
sa-east-1	466516958431
us-east-1	864354269164
us-east-2	840043622174
us-west-1	952348334681
us-west-2	759209512951
us-gov-west-1	515361955729

Excepciones de Amazon SageMaker Debugger

Amazon SageMaker Debugger está diseñado para tener en cuenta que es posible que los tensores necesarios para ejecutar una regla no estén disponibles en todos los pasos. Como resultado, plantea algunas excepciones que le permiten controlar lo que sucede cuando falta un tensor. Estas excepciones están disponibles en el módulo smdebug.exceptions. Puede importarlos de la siguiente manera:

```
from smdebug.exceptions import *
```

Están disponibles las siguientes excepciones:

- `TensorUnavailableForStep`: el tensor solicitado no está disponible para el paso. Esto podría significar que el enlace podría no guardar este paso o que este paso podría haber guardado algunos tensores pero el tensor solicitado no forma parte de ellos. Tenga en cuenta que cuando vea esta excepción, significa que este tensor nunca podrá estar disponible para este paso en el futuro. Si el tensor tiene reducciones guardadas para el paso, le notifica que se pueden consultar.
- `TensorUnavailable`: este tensor no se está guardando o no lo ha guardado la API `smdebug`. Esto significa que este tensor nunca se verá para ningún paso en `smdebug`.
- `StepUnavailable`: el paso no se guardó y el depurador no tiene datos del paso.
- `StepNotYetAvailable`: `smdebug` aún no ha visto el paso. Es posible que esté disponible en el futuro si el entrenamiento aún continúa. El depurador carga automáticamente los datos nuevos en cuanto están disponibles.
- `NoMoreData`: se planteó cuando termina el entrenamiento. Una vez que vea esto, sabe que no hay más pasos y no hay más tensores que guardar.
- `IndexReaderException`: el lector de índices no es válido.
- `InvalidWorker`: se invocó un trabajador que no era válido.
- `RuleEvaluationConditionMet`: la evaluación de la regla en el paso dio lugar a que se cumpliera la condición.
- `InsufficientInformationForRuleInvocation`: no se proporcionó suficiente información para invocar la regla.

Capacitación distribuida respaldada por Amazon SageMaker Debugger

La siguiente lista muestra el alcance de la validez y las consideraciones a la hora de utilizar el depurador en trabajos de entrenamiento con marcos de aprendizaje profundo y diversas opciones de entrenamiento distribuido.

- Horovod

  Ámbito de validez del uso del depurador para trabajos de entrenamiento con Horovod

Marco de aprendizaje profundo	Apache MXNet	TensorFlow 1.x	TensorFlow 2.x	TensorFlow 2.x con Keras	PyTorch
Cuellos de botella del sistema de monitorización	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Operaciones del marco de creación de perfiles	No	No	No	Sí	Sí
Depuración de tensores de salida de modelos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

- SageMaker Datos distribuidos de IA en paralelo

  Ámbito de validez del uso de Debugger para trabajos de formación con SageMaker IA distribuida de datos en paralelo

Marco de aprendizaje profundo	TensorFlow 2.x	TensorFlow 2.x con Keras	PyTorch
Cuellos de botella del sistema de monitoriz ación	Sí	Sí	Sí
Operaciones del marco de creación de perfiles	No*	No**	Sí
Depuración de tensores de salida de modelos	Sí	Sí	Sí

* El depurador no admite la creación de perfiles de framework para la versión 2.x. TensorFlow

** Los datos distribuidos paralelos de SageMaker IA no admiten la versión TensorFlow 2.x con la implementación de Keras.

- SageMaker Modelo distribuido de IA en paralelo: el depurador no admite el entrenamiento en paralelo de modelos distribuidos de SageMaker IA.
- Entrenamiento distribuido con puntos de control de SageMaker IA: el depurador no está disponible para trabajos de formación cuando están habilitados tanto la opción de entrenamiento distribuido como los puntos de control de SageMaker IA. Es posible que aparezca un error como el siguiente:

```
SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing
 Enabled
```

Para utilizar Debugger para tareas de formación con opciones de formación distribuidas, debes desactivar los puntos de control de SageMaker IA y añadir funciones de puntos de control manuales a tu guion de entrenamiento. Para obtener más información sobre el uso del depurador con opciones de entrenamiento y puntos de control distribuidos, consulte Uso de datos distribuidos de SageMaker IA en paralelo con Amazon SageMaker Debugger y puntos de control y Guardar puntos de control.

- Servidor de parámetros: el depurador no admite el entrenamiento distribuido basado en un servidor de parámetros.
- La creación de perfiles de las operaciones del marco de entrenamiento distribuido, como la `AllReduced` operación de datos distribuidos de SageMaker IA en paralelo y las operaciones de Horovod, no está disponible.

Acceda a un contenedor de capacitación AWS Systems Manager para la depuración remota

Puedes conectarte de forma segura a los contenedores de SageMaker formación a través de AWS Systems Manager (SSM). Esto le proporciona un acceso en el intérprete de comandos para depurar los trabajos de entrenamiento que se ejecutan dentro del contenedor. También puedes registrar los comandos y las respuestas que se transmiten a Amazon CloudWatch. Si utiliza su propia Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para entrenar un modelo, puede utilizarla para configurar un punto final de VPC para SSM y conectarse AWS PrivateLink a los contenedores de forma privada a través de SSM.

Puede conectarse a SageMaker AI Framework Containers o conectarse a su propio contenedor de entrenamiento configurado con el entorno de entrenamiento. SageMaker

Configurar permisos de IAM

Para habilitar el SSM en tu contenedor de SageMaker entrenamiento, debes configurar un rol de IAM para el contenedor. Para que usted o los usuarios de su AWS cuenta puedan acceder a los contenedores de formación a través de SSM, debe configurar los usuarios de IAM con permisos para usar SSM.

rol de IAM

Para que un contenedor de SageMaker formación comience con el agente de SSM, proporciona un rol de IAM con permisos de SSM.

Para habilitar la depuración remota para su trabajo de formación, la SageMaker IA debe iniciar el agente SSM en el contenedor de formación cuando comience el trabajo de formación. Para permitir que el agente de SSM se comunique con el servicio de SSM, agregue la siguiente política al rol de IAM que utiliza para ejecutar su trabajo de entrenamiento.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssmmessages:CreateControlChannel",
                "ssmmessages:CreateDataChannel",
                "ssmmessages:OpenControlChannel",
                "ssmmessages:OpenDataChannel"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Usuario de IAM

Agregue la siguiente política para proporcionar permisos de sesión de SSM a un usuario de IAM para conectarse a un destino de SSM. En este caso, el objetivo del SSM es un SageMaker contenedor de formación.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession",
                "ssm:TerminateSession"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para restringir que los usuarios de IAM se conecten únicamente a contenedores para trabajos de entrenamiento específicos, agregue la clave `Condition`, como se muestra en el siguiente ejemplo de política.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession",
                "ssm:TerminateSession"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ssm:resourceTag/aws:ssmmessages:target-id": [
                        "sagemaker-training-job:*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

También puede usar de manera explícita la clave de condición `sagemaker:EnableRemoteDebug` para restringir la depuración remota. A continuación, se muestra un ejemplo de política que restringe la depuración remota a los usuarios de IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyRemoteDebugInTrainingJob",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:UpdateTrainingJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "sagemaker:EnableRemoteDebug": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para obtener más información, consulte Claves de condición de Amazon SageMaker AI en la Referencia AWS de autorización de servicio.

¿Cómo habilitar la depuración remota para un trabajo de SageMaker formación

En esta sección, aprenda a habilitar la depuración remota al iniciar o actualizar un trabajo de formación en Amazon SageMaker AI.

SageMaker Python SDK

Con la clase estimator del SDK de SageMaker Python, puedes activar o desactivar la depuración remota mediante el `enable_remote_debug` parámetro o los `enable_remote_debug()` métodos and. `disable_remote_debug()`

Habilitación de la depuración remota al crear un trabajo de entrenamiento

Para habilitar la depuración remota al crear un nuevo trabajo de entrenamiento, establezca el parámetro `enable_remote_debug` en `True`. El valor predeterminado es `False`, por lo que si no establece este parámetro en absoluto, o lo establece explícitamente en `False`, la funcionalidad de depuración remota estará deshabilitada.

```
import sagemaker

session = sagemaker.Session()

estimator = sagemaker.estimator.Estimator(
```

```
    ...,
    sagemaker_session=session,
    image_uri="<your_image_uri>", #must be owned by your organization or Amazon
 DLCs
    role=role,
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    instance_count=1,
    output_path=output_path,
    max_run=1800,
    enable_remote_debug=True
)
```

Habilitación de la depuración remota mediante la actualización de un trabajo de entrenamiento

Con los siguientes métodos de clase estimator, puede habilitar o deshabilitar la depuración remota mientras se ejecuta un trabajo de entrenamiento cuando el valor de `SecondaryStatus` del trabajo es `Downloading` o `Training`.

```
# Enable RemoteDebug
estimator.enable_remote_debug()

# Disable RemoteDebug
estimator.disable_remote_debug()
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Habilitación de la depuración remota al crear un trabajo de entrenamiento

Para habilitar la depuración remota al crear un nuevo trabajo de entrenamiento, establezca el valor de la clave `EnableRemoteDebug` en `True` en el parámetro `RemoteDebugConfig`.

```
import boto3

sm = boto3.Session(region_name=region).client("sagemaker")

# Start a training job
sm.create_training_job(
    ...,
    TrainingJobName=job_name,
    AlgorithmSpecification={
        // Specify a training Docker container image URI
        // (Deep Learning Container or your own training container) to
 TrainingImage.
```

```
        "TrainingImage": "<your_image_uri>",
        "TrainingInputMode": "File"
    },
    RoleArn=iam_role_arn,
    OutputDataConfig=output_path,
    ResourceConfig={
        "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
        "InstanceCount": 1,
        "VolumeSizeInGB": 30
    },
    StoppingCondition={
        "MaxRuntimeInSeconds": 86400
    },
    RemoteDebugConfig={
        "EnableRemoteDebug": True
    }
)
```

Habilitación de la depuración remota mediante la actualización de un trabajo de entrenamiento

Con la API `update_traing_job`, puede habilitar o deshabilitar la depuración remota mientras se ejecuta un trabajo de entrenamiento cuando el `SecondaryStatus` del trabajo es `Downloading` o `Training`.

```
# Update a training job
sm.update_training_job(
    TrainingJobName=job_name,
    RemoteDebugConfig={
        "EnableRemoteDebug": True     # True | False
    }
)
```

AWS Command Line Interface (CLI)

Habilitación de la depuración remota al crear un trabajo de entrenamiento

Prepare un archivo de solicitud `CreateTrainingJob` en formato JSON, de la siguiente manera.

```
// train-with-remote-debug.json
{
    "TrainingJobName": job_name,
    "RoleArn": iam_role_arn,
```

```
    "AlgorithmSpecification": {
        // Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or
 your own training container) to TrainingImage.
        "TrainingImage": "<your_image_uri>",
        "TrainingInputMode": "File"
    },
    "OutputDataConfig": {
        "S3OutputPath": output_path
    },
    "ResourceConfig": {
        "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
        "InstanceCount": 1,
        "VolumeSizeInGB": 30
    },
    "StoppingCondition": {
        "MaxRuntimeInSeconds": 86400
    },
    "RemoteDebugConfig": {
        "EnableRemoteDebug": True
    }
}
```

Después de guardar el archivo JSON, ejecute el siguiente comando en el terminal en el que envía el trabajo de entrenamiento. En el siguiente comando de ejemplo se presupone que el nombre del archivo JSON es `train-with-remote-debug.json`. Si lo ejecuta desde un cuaderno de Jupyter, agregue un signo de exclamación (`!`) al comienzo de la línea.

```
aws sagemaker create-training-job \
    --cli-input-json file://train-with-remote-debug.json
```

Habilitación de la depuración remota mediante la actualización de un trabajo de entrenamiento

Prepare un archivo de solicitud `UpdateTrainingJob` en formato JSON, de la siguiente manera.

```
// update-training-job-with-remote-debug-config.json
{
    "TrainingJobName": job_name,
    "RemoteDebugConfig": {
        "EnableRemoteDebug": True
    }
}
```

Después de guardar el archivo JSON, ejecute el siguiente comando en el terminal en el que envía el trabajo de entrenamiento. En el siguiente comando de ejemplo se presupone que el nombre del archivo JSON es `train-with-remote-debug.json`. Si lo ejecuta desde un cuaderno de Jupyter, agregue un signo de exclamación (`!`) al comienzo de la línea.

```
aws sagemaker update-training-job \
    --cli-input-json file://update-training-job-with-remote-debug-config.json
```

Acceso a su contenedor de entrenamiento

Puede acceder a un contenedor de entrenamiento cuando el `SecondaryStatus` del trabajo de entrenamiento correspondiente es `Training`. Los siguientes ejemplos de código muestran cómo comprobar el estado de tu trabajo de formación mediante la `DescribeTrainingJob` API, cómo comprobar los registros del trabajo de formación y cómo iniciar sesión en el contenedor de formación. CloudWatch

Comprobación del estado de un trabajo de entrenamiento

SageMaker Python SDK

Para comprobar la calidad `SecondaryStatus` de un trabajo de formación, ejecuta el siguiente código del SDK de SageMaker Python.

```
import sagemaker

session = sagemaker.Session()

# Describe the job status
training_job_info = session.describe_training_job(job_name)
print(training_job_info)
```

AWS SDK para Python (Boto3)

Para comprobar el `SecondaryStatus` de un trabajo de entrenamiento, ejecute el siguiente código del SDK para Python (Boto3).

```
import boto3

session = boto3.session.Session()
```

```
region = session.region_name
sm = boto3.Session(region_name=region).client("sagemaker")

# Describe the job status
sm.describe_training_job(TrainingJobName=job_name)
```

AWS Command Line Interface (CLI)

Para comprobar si se `SecondaryStatus` trata de un trabajo de formación, ejecuta el siguiente AWS CLI comando para la SageMaker IA.

```
aws sagemaker describe-training-job \
    --training-job-name job_name
```

Para buscar el nombre del host de un contenedor de entrenamiento

Para conectarse al contenedor de entrenamiento a través de SSM, utilice este formato para el ID de destino: `sagemaker-training-job:<training-job-name>_algo-<n>`, donde `algo-<n>` es el nombre del host del contenedor. Si su trabajo se ejecuta en una sola instancia, el host siempre es `algo-1`. Si ejecuta un trabajo de formación distribuido en varias instancias, la SageMaker IA crea el mismo número de hosts y flujos de registro. Por ejemplo, si utilizas 4 instancias, la SageMaker IA crea `algo-1algo-2`,`algo-3`, `yalgo-4`. Debe determinar qué flujo de registro desea depurar y su número de host. Para acceder a los flujos de registro asociados a un trabajo de entrenamiento, haga lo siguiente:

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Entrenamiento y, a continuación, Trabajos de entrenamiento.
3. En la lista Trabajos de entrenamiento, elija el trabajo de entrenamiento que desee depurar. Se abrirá la página de detalles del trabajo de entrenamiento.
4. En la sección Supervisión, elija Ver registros. La lista de registros de trabajos de formación relacionados se abre en la CloudWatch consola.
5. Los nombres de los flujos de registro tienen el formato `<training-job-name>/algo-<n>-<time-stamp>`, donde `algo-<n>` representa el nombre del host.

Para obtener más información sobre cómo la SageMaker IA gestiona la información de configuración para la formación distribuida en varias instancias, consulte Configuración de formación distribuida.

Acceso al contenedor de entrenamiento

Utilice el siguiente comando en el terminal para iniciar la sesión de SSM (`aws ssm start-session`) y conectarse al contenedor de entrenamiento.

```
aws ssm start-session --target sagemaker-training-job:<training-job-name>_algo-<n>
```

Por ejemplo, si el nombre del trabajo de entrenamiento es `training-job-test-remote-debug` y el nombre del host es `algo-1`, el ID de destino pasa a ser `sagemaker-training-job:training-job-test-remote-debug_algo-1`. Si la salida de este comando es similar a `Starting session with SessionId:xxxxx`, la conexión se ha realizado correctamente.

Acceda a SSM con AWS PrivateLink

Si sus contenedores de formación se ejecutan en una Amazon Virtual Private Cloud que no está conectada a la Internet pública, puede utilizarlos AWS PrivateLink para habilitar SSM. AWS PrivateLink restringe todo el tráfico de red entre sus instancias de punto final, SSM y Amazon EC2 a la red de Amazon. Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso SSM con AWS PrivateLink, consulte Configurar un punto de conexión de Amazon VPC para Session Manager.

Registro de los comandos y los resultados de la sesión de SSM

Tras seguir las instrucciones de Creación de un documento de preferencias de Session Manager (línea de comandos), puede crear documentos de SSM que definan sus preferencias para las sesiones de SSM. Puede utilizar los documentos de SSM para configurar las opciones de sesión, incluidos el cifrado de datos, la duración de la sesión y el registro. Por ejemplo, puede especificar si desea almacenar los datos del registro de sesión en un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o en un grupo de CloudWatch Amazon Logs. Puede crear documentos que definan las preferencias generales para todas las sesiones de una AWS cuenta o documentos que definan las preferencias de las sesiones individuales. Región de AWS

Solución de problemas consultando los registros de errores del SSM

Amazon SageMaker AI carga los errores del agente SSM a los CloudWatch registros del grupo de `/aws/sagemaker/TrainingJobs` registros. A los flujos de registro del agente de SSM se les asignan nombres con el formato `<job-name>/algo-<n>-<timestamp>/ssm`. Por ejemplo, si crea un trabajo de formación de dos nodos denominado`training-job-test-remote-debug`, el registro del trabajo de formación `training-job-test-remote-debug/algo-<n>-`

`<timestamp>` y varios registros de errores del agente SSM `training-job-test-remote-debug/algo-<n>-<timestamp>/ssm` se cargan en sus registros. CloudWatch En este ejemplo, puede revisar los flujos de registro de `*/ssm` para solucionar problemas de SSM.

```
training-job-test-remote-debug/algo-1-1680535238
training-job-test-remote-debug/algo-2-1680535238
training-job-test-remote-debug/algo-1-1680535238/ssm
training-job-test-remote-debug/algo-2-1680535238/ssm
```

Consideraciones

Ten en cuenta lo siguiente cuando utilices la depuración remota mediante SageMaker IA.

- La depuración remota no es compatible con los contenedores de algoritmos de SageMaker IA ni con los contenedores a partir de SageMaker IA. AWS Marketplace
- No puede iniciar una sesión de SSM para los contenedores que tengan habilitado el aislamiento de red porque el aislamiento impide las llamadas de red salientes.

Notas de la versión sobre las capacidades de depuración de Amazon SageMaker AI

Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las actualizaciones más recientes de las funciones de depuración de Amazon SageMaker AI.

21 de diciembre de 2023

Nuevas características

Se ha lanzado una funcionalidad de depuración remota, una nueva capacidad de depuración de SageMaker AI que proporciona un acceso de nivel de intérprete de comandos a los contenedores de entrenamiento. Con esta versión puede depurar los trabajos de entrenamiento iniciando sesión en los contenedores de trabajos que se ejecutan en instancias de SageMaker AI ML. Para obtener más información, consulte the section called “Acceso a un contenedor de entrenamiento a través de SSM para depuración remota”.

7 de septiembre de 2023

Nuevas características

Se agregó un nuevo módulo de utilidades `sagemaker.interactive_apps.tensorboard.TensorBoardApp` que proporciona una función llamada `get_app_url()`. La función `get_app_url()` genera direcciones URL prefirmadas o sin firmar para abrir la aplicación TensorBoard en cualquier entorno de SageMaker AI o Amazon EC2. El objetivo es proporcionar una experiencia unificada tanto a los usuarios de Studio Classic como a los que no lo son. Para el entorno Studio Classic, puede abrir TensorBoard ejecutando la función `get_app_url()` tal como está, o también puede especificar un nombre de trabajo para iniciar el seguimiento cuando se abra la aplicación TensorBoard. Para entornos que no sean de Studio Classic, puede abrir TensorBoard proporcionando la información de su dominio a la función de utilidad. Con esta funcionalidad, independientemente de dónde o cómo ejecute el código de entrenamiento y lance los trabajos de entrenamiento, puede acceder directamente a TensorBoard ejecutando la función `get_app_url` en su terminal o cuaderno de Jupyter. Esta funcionalidad está disponible en SageMaker Python SDK v2.184.0 y versiones posteriores. Para obtener más información, consulte the section called “Acceder a la TensorBoard aplicación mediante SageMaker IA”.

4 de abril de 2023

Nuevas características

Se lanzó SageMaker AI con TensorBoard, una capacidad que aloja TensorBoard en SageMaker AI. TensorBoard está disponible como aplicación a través del dominio de SageMaker AI, y la plataforma de entrenamiento de SageMaker AI admite la recopilación de datos de salida de TensorBoard a S3 y su carga automática en el TensorBoard alojado en SageMaker AI. Con esta capacidad, podrá ejecutar trabajos de entrenamiento configurados con los redactores de resúmenes de TensorBoard en SageMaker AI, guardar los archivos de salida de TensorBoard en Amazon S3, abrir la aplicación TensorBoard directamente desde la consola de SageMaker AI y cargar los archivos de salida mediante el complemento SageMaker AI Data Manager implementado en la interfaz alojada de TensorBoard. No necesita instalar TensorBoard manualmente y alojarlo localmente en los IDE de SageMaker AI o en la máquina local. Para obtener más información, consulte the section called “TensorBoard en SageMaker IA”.

16 de marzo de 2023

Notas de desaprobación

El depurador de SageMaker desaprueba la función de creación de perfiles del marco a partir de TensorFlow 2.11 y PyTorch 2.0. Puede seguir utilizando la función en las versiones anteriores de los marcos y los SDK de la siguiente manera.

- SageMaker Python SDK <= v2.130.0
- PyTorch >= v1.6.0, < v2.0
- TensorFlow >= v2.3.1, < v2.11

Con la obsolescencia, el depurador de Sagemaker también deja de admitir las tres siguientes `ProfilerRules` para la creación de perfiles de marcos.

- MaxInitializationTime
- OverallFrameworkMetrics
- StepOutlier

21 de febrero de 2023

Otros cambios

- La pestaña de informes de XGBoost se ha eliminado del panel de control del creador de perfiles del depurador de SageMaker. Todavía puede acceder al informe de XGBoost descargándolo como un cuaderno de Jupyter o como un archivo HTML. Para obtener más información, consulte informe de entrenamiento XGBoost del depurador de SageMaker.
- A partir de esta versión, las reglas del creador de perfiles integrado no están activadas de forma predeterminada. Para utilizar las reglas del creador de perfiles del depurador de SageMaker para detectar determinados problemas computacionales, debe añadir las reglas al configurar un lanzador de tareas de entrenamiento de Sagemaker.

1 de diciembre de 2020

El depurador de Amazon SageMaker presentó funciones de creación de perfiles profundos en re:Invent 2020.

3 de diciembre de 2019

El depurador de Amazon SageMaker se lanzó inicialmente en re:Invent 2019.

Perfilar y optimizar el rendimiento computacional

Cuando se entrenan modelos de aprendizaje profundo de última generación que aumentan rápidamente de tamaño, escalar el trabajo de entrenamiento de dichos modelos a un gran clúster

de GPU e identificar los problemas de rendimiento computacional derivados de miles de millones y billones de operaciones y comunicaciones en cada iteración del proceso de descenso de gradientes se convierte en un desafío.

SageMaker AI proporciona herramientas de creación de perfiles para visualizar y diagnosticar problemas de computación tan complejos que surgen al ejecutar trabajos de entrenamiento en recursos de computación en la nube de AWS. SageMaker AI ofrece dos opciones de creación de perfiles: Generador de perfiles de Amazon SageMaker y un monitor de uso de recursos en Amazon SageMaker Studio Classic. Consulte las siguientes introducciones de las dos funcionalidades para obtener información rápida y saber cuál usar en función de sus necesidades.

Generador de perfiles de Amazon SageMaker

Generador de perfiles de Amazon SageMaker, es una funcionalidad de creación de perfiles y visualización de SageMaker AI que permite analizar en profundidad los recursos de computación aprovisionados y, al mismo tiempo, entrenar modelos de aprendizaje profundo y obtener visibilidad de los detalles de nivel operativo. Generador de perfiles de SageMaker proporciona módulos de Python para añadir anotaciones en todos los scripts de entrenamiento de PyTorch o TensorFlow y activar Generador de perfiles de SageMaker. Puede acceder a los módulos mediante el SDK de Python de Sagemaker y los contenedores de aprendizaje profundo de AWS.

Con Generador de perfiles de Sagemaker, puede realizar un seguimiento de todas las actividades de las CPU y las GPU, como las utilizaciones de CPU y GPU, las ejecuciones del kernel en las GPU, los lanzamientos del kernel en las CPU, las operaciones de sincronización, las operaciones de memoria entre las CPU y las GPU, las latencias entre los lanzamientos del kernel y las ejecuciones correspondientes y la transferencia de datos entre las CPU y las GPU.

Generador de perfiles de SageMaker también ofrece una interfaz de usuario (UI) que visualiza el perfil, un resumen estadístico de los eventos perfilados y la cronología de un trabajo de entrenamiento para hacer el seguimiento y comprender la relación temporal de los eventos entre las GPU y las CPU.

Para obtener más información sobre Generador de perfiles de SageMaker, consulte the section called “SageMaker Perfilador”.

Supervisión de los recursos de computación de AWS en Amazon SageMaker Studio Classic

SageMaker AI también proporciona una interfaz de usuario en Studio Classic para supervisar la utilización de los recursos a un alto nivel, pero con mayor granularidad en comparación con las métricas de uso predeterminadas recopiladas de SageMaker AI a CloudWatch.

Para cualquier trabajo de entrenamiento que ejecute en SageMaker AI con el SageMaker Python SDK, SageMaker AI comienza a perfilar las métricas básicas de utilización de los recursos, como la utilización de la CPU, la utilización de la GPU, la utilización de la memoria de la GPU, la red y el tiempo de espera de E/S. Recopila estas métricas de uso de recursos cada 500 milisegundos.

En comparación con las métricas de Amazon CloudWatch, que recopilan las métricas a intervalos de 1 segundo, la funcionalidad de monitorización de SageMaker AI proporciona una granularidad más precisa de las métricas de utilización de los recursos en intervalos de 100 milisegundos (0,1 segundos), para que pueda profundizar en las métricas a nivel de una operación o un paso.

Para acceder al panel de control para supervisar las métricas de utilización de los recursos de un trabajo de entrenamiento, consulte SageMaker AI Debugger UI in SageMaker Studio Experiments.

Temas

- Amazon SageMaker Profiler
- Supervisión del uso de recursos de computación de AWS en Amazon SageMaker Studio Classic
- Notas de la versión sobre las capacidades de creación de perfiles de Amazon AI SageMaker

Amazon SageMaker Profiler

> Amazon SageMaker Profiler se encuentra actualmente en versión preliminar y está disponible sin coste alguno si es compatible Regiones de AWS. La versión general de Amazon SageMaker Profiler (si existe) puede incluir funciones y precios diferentes a los que se ofrecen en la versión preliminar.

Amazon SageMaker Profiler es una función de Amazon SageMaker AI que proporciona una vista detallada de los recursos AWS informáticos aprovisionados durante el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo en SageMaker IA. Se centra en perfilar el uso de la CPU y la GPU, la ejecución del núcleo GPUs, el inicio del núcleo, las operaciones de sincronización CPUs, las operaciones de memoria entre CPUs y GPUs, las latencias entre los lanzamientos del núcleo y las ejecuciones correspondientes, y la transferencia de datos entre y. CPUs GPUs SageMaker Profiler también ofrece una interfaz de usuario (UI) que visualiza el perfil, un resumen estadístico de los eventos perfilados y el cronograma de un trabajo de capacitación para rastrear y comprender la relación temporal de los eventos entre y. GPUs CPUs

> **Note**
>
> SageMaker Profiler es compatible PyTorch TensorFlow y está disponible en AWS Deep Learning Containers for SageMaker AI. Para obtener más información, consulte the section called “Tipos de marcos Regiones de AWS, imágenes y instancias compatibles”.

Para científicos de datos

El entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo en un clúster de computación grande suele tener problemas de optimización computacional, como cuellos de botella, latencias de lanzamiento del kernel, límite de memoria y bajo consumo de recursos.

Para identificar estos problemas de rendimiento computacional, es necesario analizar más a fondo los recursos de computación para comprender qué kernels introducen latencias y qué operaciones provocan cuellos de botella. Los científicos de datos pueden aprovechar la interfaz de usuario de SageMaker Profiler para visualizar el perfil detallado de los trabajos de formación. La interfaz de usuario proporciona un panel de control con gráficos resumidos y una interfaz de cronograma para realizar un seguimiento de todos los eventos de los recursos de computación. Los científicos de datos también pueden añadir anotaciones personalizadas para realizar un seguimiento de determinadas partes del trabajo de formación mediante los módulos SageMaker Profiler Python.

Para administradores

A través de la página de inicio de Profiler en la SageMaker consola de SageMaker IA o en el dominio de IA, puede gestionar los usuarios de la aplicación Profiler si es administrador de una AWS cuenta o un dominio de IA. SageMaker Cada usuario de dominio puede acceder a su propia aplicación Generador de perfiles con los permisos concedidos. Como administrador y usuario del dominio de SageMaker IA, puedes crear y eliminar la aplicación Profiler en función del nivel de permiso del que dispongas.

Temas

- Tipos de marcos Regiones de AWS, imágenes y instancias compatibles
- Requisitos previos para Profiler SageMaker
- Prepara y ejecuta un trabajo de formación con SageMaker Profiler
- Abre la aplicación de interfaz de SageMaker usuario Profiler
- Explore los datos de salida del perfil visualizados en la interfaz de usuario de Profiler SageMaker

- Solución de problemas para Profiler SageMaker

Tipos de marcos Regiones de AWS, imágenes y instancias compatibles

Esta característica es compatible con los siguientes marcos de machine learning y Regiones de AWS.

> **Note**
>
> Para usar esta función, asegúrese de haber instalado la versión 2.180.0 o posterior del SDK de SageMaker Python.

SageMaker Imágenes de AI Framework preinstaladas con Profiler SageMaker

SageMaker Profiler viene preinstalado en los siguientes AWS Deep Learning Containers for SageMaker AI.

PyTorch imágenes

PyTorch versiones	AWS URI de imagen DLC
2.2.0	*763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/pytorch-training:2.2.0-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker
2.1.0	*763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/pytorch-training:2.1.0-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker
2.0.1	*763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/pytorch-training: 2.0.1-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker *763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/pytorch-trai

PyTorch versiones	AWS URI de imagen DLC
	ning:2.0.1-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker
1.13.1	*763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/pytorch-training:1.13.1-gpu-py39-cu117-ubuntu20.04-sagemaker

TensorFlow imágenes

TensorFlow versiones	AWS URI de imagen DLC
2.13.0	*763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/tensorflow-training: 2.13.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker
2.12.0	*763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/tensorflow-training: 2.12.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker
2.11.0	*763104351884* .dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/tensorflow-training:2.11.0-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker

Important

La distribución y el mantenimiento de los contenedores del marco de las tablas anteriores se rigen por la Política de soporte del marco gestionada por el servicio AWS Deep Learning Containers. Le recomendamos actualizar a las versiones de marco admitidas actualmente si utiliza versiones de marco anteriores que ya no se admiten.

> **Note**
>
> Si desea utilizar SageMaker Profiler para otras imágenes de framework o para sus propias imágenes de Docker, puede instalar SageMaker Profiler utilizando los archivos binarios del paquete Profiler SageMaker Python que se proporcionan en la siguiente sección.

SageMaker Archivos binarios del paquete Profiler Python

Si desea configurar su propio contenedor de Docker, usar SageMaker Profiler en otros contenedores prediseñados o instalar el paquete Profiler SageMaker Python de forma local TensorFlow, use uno de los siguientes archivos binarios. PyTorch En función de las versiones de Python y CUDA de su entorno, elija una de las siguientes opciones.

PyTorch

- Python 3.8, CUDA 11.3: https://smppy.s3.amazonaws.com/pytorch/cu113/smprof-0.3.334-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
- Python 3.9, CUDA 11.7: https://smppy.s3.amazonaws.com/pytorch/cu117/smprof-0.3.334-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
- Python 3.10, CUDA 11.8: https://smppy.s3.amazonaws.com/pytorch/cu118/smprof-0.3.334-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
- Python 3.10, CUDA 12.1: https://smppy.s3.amazonaws.com/pytorch/cu121/smprof-0.3.334-cp310-cp310-linux_x86_64.whl

TensorFlow

- Python 3.9, CUDA 11.2: https://smppy.s3.amazonaws.com/tensorflow/cu112/smprof-0.3.334-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
- Python 3.10, CUDA 11.8: https://smppy.s3.amazonaws.com/tensorflow/cu118/smprof-0.3.334-cp310-cp310-linux_x86_64.whl

Para obtener más información sobre cómo instalar SageMaker Profiler mediante los archivos binarios, consulte. the section called “(Opcional) Instale el paquete SageMaker Profiler Python”

Compatible Regiones de AWS

SageMaker El generador de perfiles está disponible en las siguientes Regiones de AWS versiones.

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (`us-east-1`)
- Este de EE. UU. (Ohio) (`us-east-2`)
- Oeste de EE. UU. (Oregón) (`us-west-2`)
- Europa (Fráncfort) (`eu-central-1`)
- Europa (Irlanda) (`eu-west-1`)

Tipos de instancias admitidas

SageMaker Profiler admite la creación de perfiles de los trabajos de formación en los siguientes tipos de instancias.

Generación de perfiles de CPU y GPU

- `ml.g4dn.12xlarge`
- `ml.g5.24xlarge`
- `ml.g5.48xlarge`
- `ml.p3dn.24xlarge`
- `ml.p4de.24xlarge`
- `ml.p4d.24xlarge`
- `ml.p5.48xlarge`

Solo generación de perfiles de GPU

- `ml.g5.2xlarge`
- `ml.g5.4xlarge`
- `ml.g5.8xlarge`
- `ml.g5.16.xlarge`

Requisitos previos para Profiler SageMaker

En la siguiente lista se muestran los requisitos previos para empezar a utilizar Profiler. SageMaker

- Un dominio de SageMaker IA configurado con Amazon VPC en tu AWS cuenta.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un dominio, consulta Cómo incorporar un dominio de Amazon SageMaker AI mediante una configuración rápida. También debe añadir perfiles de usuario de dominio para que los usuarios individuales puedan acceder a la aplicación de interfaz de usuario del Generador de perfiles. Para obtener más información, consulte Adición de perfiles de usuario.

- La siguiente lista es el conjunto mínimo de permisos para usar la aplicación de interfaz de usuario Generador de perfiles.
  - `sagemaker:CreateApp`
  - `sagemaker:DeleteApp`
  - `sagemaker:DescribeTrainingJob`
  - `sagemaker:Search`
  - `s3:GetObject`
  - `s3:ListBucket`

Prepara y ejecuta un trabajo de formación con SageMaker Profiler

La configuración para ejecutar un trabajo de formación con el SageMaker Profiler consta de dos pasos: adaptar el guion de formación y configurar el lanzador de tareas de SageMaker formación.

Temas

- Paso 1: Adapte su script de entrenamiento con los módulos SageMaker Profiler Python
- Paso 2: Cree un estimador del marco de SageMaker IA y active Profiler SageMaker
- (Opcional) Instale el paquete SageMaker Profiler Python

Paso 1: Adapte su script de entrenamiento con los módulos SageMaker Profiler Python

Para empezar a capturar las ejecuciones del núcleo GPUs mientras se ejecuta el trabajo de entrenamiento, modifique el script de entrenamiento mediante los módulos Python de SageMaker Profiler. Importe la biblioteca y añada los métodos `start_profiling()` y `stop_profiling()` para definir el principio y el final de la creación de perfiles. También puede utilizar anotaciones personalizadas opcionales para añadir marcadores en el script de entrenamiento a fin de visualizar las actividades del hardware durante determinadas operaciones de cada paso.

Tenga en cuenta que los anotadores extraen las operaciones de. GPUs Para realizar operaciones de creación de perfiles CPUs, no es necesario añadir ninguna anotación adicional. La creación de

perfiles de CPU también se activa cuando especificas la configuración de creación de perfiles, con la que practicará en the section called “Paso 2: Cree un estimador del marco de SageMaker IA y active Profiler SageMaker”.

> **Note**
>
> Elaborar un perfil de todo un trabajo de entrenamiento no es el uso más eficiente de los recursos. Recomendamos perfilar un máximo de 300 pasos de un trabajo de entrenamiento.

> **Important**
>
> La versión en 14 de diciembre de 2023 implica un cambio importante. El nombre del paquete SageMaker Profiler Python se cambia de `smppy` `asmprof`. Esto es efectivo en los contenedores de SageMaker AI Framework para la TensorFlow versión 2.12 y versiones posteriores.
> Si utiliza una de las versiones anteriores de los contenedores de SageMaker AI Framework, como la TensorFlow v2.11.0, el paquete Profiler SageMaker Python seguirá disponible como. `smppy` Si no está seguro de qué versión o del nombre del paquete debe utilizar, sustituya la declaración de importación del paquete SageMaker Profiler por el siguiente fragmento de código.
>
> ```
> try:
>     import smprof
> except ImportError:
>     # backward-compatability for TF 2.11 and PT 1.13.1 images
>     import smppy as smprof
> ```

Método 1. Utilice el administrador de contexto `smprof.annotate` para anotar todas las funciones

El administrador de contextos de `smprof.annotate()` puede encapsular todas las funciones. Se recomienda utilizar este contenedor si desea crear perfiles por funciones en lugar de por líneas de código. El siguiente script de ejemplo muestra cómo implementar el administrador de contexto para encapsular el ciclo de entrenamiento y todas las funciones en cada iteración.

```
import smprof

SMProf = smprof.SMProfiler.instance()
```

```
config = smprof.Config()
config.profiler = {
    "EnableCuda": "1",
}
SMProf.configure(config)
SMProf.start_profiling()

for epoch in range(args.epochs):
    if world_size > 1:
        sampler.set_epoch(epoch)
    tstart = time.perf_counter()
    for i, data in enumerate(trainloader, 0):
        with smprof.annotate("step_"+str(i)):
            inputs, labels = data
            inputs = inputs.to("cuda", non_blocking=True)
            labels = labels.to("cuda", non_blocking=True)

            optimizer.zero_grad()

            with smprof.annotate("Forward"):
                outputs = net(inputs)
            with smprof.annotate("Loss"):
                loss = criterion(outputs, labels)
            with smprof.annotate("Backward"):
                loss.backward()
            with smprof.annotate("Optimizer"):
                optimizer.step()

SMProf.stop_profiling()
```

Método 1. Utilice `smprof.annotation_begin()` y `smprof.annotation_end()` anote una línea de código específica en funciones

También puede definir anotaciones para perfilar líneas de código específicas. Puede establecer el punto de inicio y el punto de conexión exactos de la creación de perfiles a nivel de líneas de código individuales, no mediante las funciones. Por ejemplo, en el siguiente script, el `step_annotator` se define el al principio de cada iteración y termina al final de la iteración. Mientras tanto, se definen otros anotadores detallados para cada operación y encapsulan las operaciones objetivo a lo largo de cada iteración.

```
import smprof
```

```
SMProf = smprof.SMProfiler.instance()
config = smprof.Config()
config.profiler = {
    "EnableCuda": "1",
}
SMProf.configure(config)
SMProf.start_profiling()

for epoch in range(args.epochs):
    if world_size > 1:
        sampler.set_epoch(epoch)
    tstart = time.perf_counter()
    for i, data in enumerate(trainloader, 0):
        step_annotator = smprof.annotation_begin("step_" + str(i))

        inputs, labels = data
        inputs = inputs.to("cuda", non_blocking=True)
        labels = labels.to("cuda", non_blocking=True)
        optimizer.zero_grad()

        forward_annotator = smprof.annotation_begin("Forward")
        outputs = net(inputs)
        smprof.annotation_end(forward_annotator)

        loss_annotator = smprof.annotation_begin("Loss")
        loss = criterion(outputs, labels)
        smprof.annotation_end(loss_annotator)

        backward_annotator = smprof.annotation_begin("Backward")
        loss.backward()
        smprof.annotation_end(backward_annotator)

        optimizer_annotator = smprof.annotation_begin("Optimizer")
        optimizer.step()
        smprof.annotation_end(optimizer_annotator)

        smprof.annotation_end(step_annotator)

SMProf.stop_profiling()
```

Tras anotar y configurar los módulos de iniciación del generador de perfiles, guarde el guion para enviarlo mediante un lanzador de tareas de SageMaker formación en el siguiente

paso 2. En el ejemplo del lanzador se presupone que el script de entrenamiento se llama `train_with_profiler_demo.py`.

Paso 2: Cree un estimador del marco de SageMaker IA y active Profiler SageMaker

El siguiente procedimiento muestra cómo preparar un estimador del marco de SageMaker IA para el entrenamiento con el SDK de SageMaker Python.

1. Configure un objeto `profiler_config` mediante los módulos `ProfilerConfig` y `Profiler` de la siguiente manera.

```
from sagemaker import ProfilerConfig, Profiler
profiler_config = ProfilerConfig(
    profile_params = Profiler(cpu_profiling_duration=3600)
)
```

   La siguiente es la descripción del módulo `Profiler` y su argumento.

   - `Profiler`: El módulo para activar SageMaker Profiler con el trabajo de formación.
     - `cpu_profiling_duration`(int): especifique la duración en segundos para activar la creación de perfiles. CPUs El valor predeterminado es de 3600 segundos.
2. Cree un estimador del marco de SageMaker IA con el `profiler_config` objeto creado en el paso anterior. En el siguiente código se muestra un ejemplo de creación de un PyTorch estimador. Si desea crear un TensorFlow estimador, impórtelo `sagemaker.tensorflow.TensorFlow` en su lugar y especifique una de TensorFlowlas versiones compatibles con Profiler. SageMaker Para obtener más información sobre los tipos de instancias admitidos, consulte the section called "SageMaker Imágenes de AI Framework preinstaladas con Profiler SageMaker".

```
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    framework_version="2.0.0",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    entry_point="train_with_profiler_demo.py", # your training job entry point
    source_dir=source_dir, # source directory for your training script
    output_path=output_path,
    base_job_name="sagemaker-profiler-demo",
    hyperparameters=hyperparameters, # if any
    instance_count=1, # Recommended to test with < 8
    instance_type=ml.p4d.24xlarge,
```

```
    profiler_config=profiler_config
)
```

3. Inicie el trabajo de entrenamiento ejecutando el método `fit`. Con `wait=False`, puede silenciar los registros de los trabajos de entrenamiento y dejar que se ejecuten en segundo plano.

```
estimator.fit(wait=False)
```

Mientras ejecuta el trabajo de entrenamiento o una vez finalizado el trabajo, puede pasar al tema siguiente en the section called “Abre la aplicación de interfaz de SageMaker usuario Profiler” y empezar a explorar y visualizar los perfiles guardados.

Si desea acceder directamente a los datos del perfil guardados en el bucket de Amazon S3, utilice el siguiente script para recuperar el URI de S3.

```
import os
# This is an ad-hoc function to get the S3 URI
# to where the profile output data is saved
def get_detailed_profiler_output_uri(estimator):
    config_name = None
    for processing in estimator.profiler_rule_configs:
        params = processing.get("RuleParameters", dict())
        rule = config_name = params.get("rule_to_invoke", "")
        if rule == "DetailedProfilerProcessing":
            config_name = processing.get("RuleConfigurationName")
            break
    return os.path.join(
        estimator.output_path,
        estimator.latest_training_job.name,
        "rule-output",
        config_name,
    )

print(
    f"Profiler output S3 bucket: ",
    get_detailed_profiler_output_uri(estimator)
)
```

(Opcional) Instale el paquete SageMaker Profiler Python

Para usar SageMaker Profiler en imágenes de TensorFlow marcos PyTorch o marcos que no figuran en the section called “SageMaker Imágenes de AI Framework preinstaladas con Profiler SageMaker” él o en su propio contenedor Docker personalizado con fines de formación, puede instalar SageMaker Profiler mediante uno de los. the section called “SageMaker Archivos binarios del paquete Profiler Python”

Opción 1: Instale el paquete SageMaker Profiler al iniciar un trabajo de formación

Si desea utilizar SageMaker Profiler para realizar tareas de formación con TensorFlow imágenes PyTorch o imágenes que no figuran en ellasthe section called “SageMaker Imágenes de AI Framework preinstaladas con Profiler SageMaker”, cree un `requirements.txt` archivo y ubíquelo en la ruta que especifique para el `source_dir` parámetro del estimador del marco de SageMaker IA en el paso 2. Para obtener más información sobre la configuración de un `requirements.txt` archivo en general, consulte Uso de bibliotecas de terceros en la documentación del SDK de SageMaker Python. En el archivo `requirements.txt`, añada una de las rutas de bucket de S3 para los the section called “SageMaker Archivos binarios del paquete Profiler Python”.

```
# requirements.txt
https://smppy.s3.amazonaws.com/tensorflow/cu112/smprof-0.3.332-cp39-cp39-
linux_x86_64.whl
```

Opción 2: instale el paquete SageMaker Profiler en sus contenedores Docker personalizados

Si usa un contenedor de Docker personalizado para entrenamiento, agregue uno de los the section called “SageMaker Archivos binarios del paquete Profiler Python” a su Dockerfile.

```
# Install the smprof package version compatible with your CUDA version
RUN pip install https://smppy.s3.amazonaws.com/tensorflow/cu112/smprof-0.3.332-cp39-
cp39-linux_x86_64.whl
```

Para obtener información sobre cómo ejecutar un contenedor Docker personalizado para el entrenamiento sobre SageMaker IA en general, consulta Cómo adaptar tu propio contenedor de entrenamiento.

Abre la aplicación de interfaz de SageMaker usuario Profiler

Puede acceder a la aplicación de interfaz de usuario SageMaker Profiler a través de las siguientes opciones.

Temas

- Opción 1: inicie la interfaz de usuario del SageMaker generador de perfiles desde la página de detalles del dominio
- Opción 2: inicie la aplicación de interfaz de usuario de SageMaker Profiler desde la página de inicio de SageMaker Profiler en la consola de IA SageMaker
- Opción 3: usar la función de inicio de aplicaciones en el SDK de Python para SageMaker IA

Opción 1: inicie la interfaz de usuario del SageMaker generador de perfiles desde la página de detalles del dominio

Si tienes acceso a la consola de SageMaker IA, puedes elegir esta opción.

Navegación a la página de detalles del dominio

En el siguiente procedimiento se muestra cómo ir a la página de detalles del dominio.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Dominios.
3. En la lista de dominios, seleccione el dominio en el que desee iniciar la aplicación SageMaker Profiler.

Inicie la aplicación de interfaz de SageMaker usuario Profiler

El siguiente procedimiento muestra cómo iniciar la aplicación SageMaker Profiler que está relacionada con un perfil de usuario.

1. En la página de detalles del dominio, elija la pestaña Perfiles de usuario.
2. Identifique el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación de interfaz de usuario SageMaker Profiler.
3. Elija Launch (Lanzar) para el perfil de usuario seleccionado y elija Profiler (Generador de perfiles).

Opción 2: inicie la aplicación de interfaz de usuario de SageMaker Profiler desde la página de inicio de SageMaker Profiler en la consola de IA SageMaker

El siguiente procedimiento describe cómo iniciar la aplicación de interfaz de usuario de SageMaker Profiler desde la página de inicio de SageMaker Profiler en la consola de AI. SageMaker Si tiene acceso a la consola de SageMaker IA, puede elegir esta opción.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Profiler (Generador de perfiles).
3. En Comenzar, seleccione el dominio en el que desea iniciar la aplicación de Studio Classic. Si su perfil de usuario solo pertenece a un dominio, no verá la opción para seleccionar un dominio.
4. Seleccione el perfil de usuario para el que desea iniciar la aplicación SageMaker Profiler UI. Si no hay ningún perfil de usuario en el dominio, seleccione Crear perfil de usuario. Para obtener más información sobre la creación de un nuevo perfil de usuario, consulte Adición de perfiles de usuario.
5. Seleccione Open Profiler (Abrir generador de perfiles).

Opción 3: usar la función de inicio de aplicaciones en el SDK de Python para SageMaker IA

Si es usuario de un dominio de SageMaker IA y solo tiene acceso a SageMaker Studio, puede acceder a la aplicación de interfaz de usuario SageMaker Profiler a través de SageMaker Studio Classic ejecutando la `sagemaker.interactive_apps.detail_profiler_app.DetailProfilerApp`función.

Ten en cuenta que SageMaker Studio Classic es la experiencia anterior a la interfaz de usuario de Studio antes de re:Invent 2023 y se migrará como aplicación a una interfaz de usuario de Studio de nuevo diseño en re:Invent 2023. La aplicación de interfaz de usuario SageMaker Profiler está disponible a nivel de dominio de SageMaker IA y, por lo tanto, requiere tu ID de dominio y tu nombre de perfil de usuario. Actualmente, la `DetailedProfilerApp` función solo funciona en la aplicación SageMaker Studio Classic; la función recoge correctamente la información del dominio y del perfil de usuario de SageMaker Studio Classic.

Para dominios, usuarios de dominios y Studio creados antes de re:Invent 2023, Studio Classic sería la experiencia predeterminada, a menos que la hayas actualizado siguiendo las instrucciones de Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic. Si este es tu caso, no es necesario realizar ninguna otra acción y puedes iniciar directamente la aplicación de interfaz de usuario SageMaker Profiler ejecutando la función. `DetailProfilerApp`

Si has creado un dominio y Studio nuevos después de re:Invent 2023, inicia la aplicación Studio Classic en la interfaz de usuario de Studio y, a continuación, ejecuta la `DetailProfilerApp` función para iniciar la aplicación de interfaz de usuario de Profiler. SageMaker

Ten en cuenta que la `DetailedProfilerApp` función no funciona en otras instancias de aprendizaje automático de SageMaker IA IDEs, como la aplicación Studio, la JupyterLab aplicación

SageMaker SageMaker Studio Code Editor y SageMaker las instancias de Notebook. Si ejecutas la `DetailedProfilerApp` función en ellas IDEs, devolverá una URL a la página de inicio de Profiler en la consola de SageMaker AI, en lugar de un enlace directo para abrir la aplicación de interfaz de usuario de Profiler.

Explore los datos de salida del perfil visualizados en la interfaz de usuario de Profiler SageMaker

En esta sección, se explica la interfaz de usuario del SageMaker generador de perfiles y se proporcionan consejos sobre cómo utilizarla y obtener información al respecto.

Cargar perfil

Al abrir la interfaz de usuario del SageMaker generador de perfiles, se abre la página Cargar perfil. Para cargar y generar Dashboard (Panel de control) y Timeline (Línea temporal), siga el siguiente procedimiento.

Para cargar el perfil de un trabajo de entrenamiento

1. En la sección List of training jobs (Lista de trabajos de entrenamiento), utilice la casilla de verificación para elegir el trabajo de entrenamiento para el que desea cargar el perfil.
2. Elija Load (Cargar). El nombre del trabajo debe aparecer en la sección Loaded profile (Perfil cargado), en la parte superior.
3. Pulse el botón de radio situado a la izquierda de Job name (Nombre del trabajo) para generar el Dashboard (Panel de control) y Timeline (Línea temporal). Tenga en cuenta que cuando selecciona el botón de opción, la interfaz de usuario abre automáticamente Dashboard (Panel de control). Tenga en cuenta también que si genera las visualizaciones mientras el estado del trabajo y el estado de carga aún parecen estar en curso, la interfaz de usuario del SageMaker generador de perfiles genera gráficos de panel y una cronología con los datos de perfil más recientes recopilados del trabajo de formación en curso o los datos del perfil cargados parcialmente.

> **Tip**
>
> Puede cargar y visualizar un perfil a la vez. Para cargar otro perfil, primero debe descargar el perfil cargado anteriormente. Para descargar un perfil, utilice el icono de la papelera situado en el extremo derecho del perfil, en la sección Loaded profile (Perfil cargado).



Panel de control

Cuando termine de cargar y seleccionar el trabajo de entrenamiento, la interfaz de usuario abre la página de Dahsboard (Panel de control), que incluye los siguientes paneles de forma predeterminada.

- GPU active time (Tiempo de actividad de la GPU): este gráfico circular muestra el porcentaje de tiempo de actividad de la GPU en comparación con el tiempo de inactividad de la GPU. Puedes comprobar si GPUs estás más activo que inactivo durante todo el trabajo de formación. El tiempo de actividad de la GPU se basa en los puntos de datos del perfil con una tasa de utilización superior al 0 %, mientras que el tiempo de inactividad de la GPU se basa en los puntos de datos perfilados con un 0 % de utilización.
- GPU utilization over time (Utilización de la GPU a lo largo del tiempo): este gráfico cronológico muestra la tasa media de utilización de la GPU a lo largo del tiempo por nodo, agrupando todos los nodos en un único gráfico. Puedes comprobar si GPUs tienen una carga de trabajo desequilibrada, problemas de infrautilización, cuellos de botella o problemas de inactividad durante determinados intervalos de tiempo. Para realizar un seguimiento de la tasa de utilización a nivel de GPU individual y de las ejecuciones del kernel relacionadas, utilice la the section called “Interfaz de línea

de tiempo". Tenga en cuenta que la recopilación de actividades de la GPU comienza desde donde agregó la función de inicio del generador de perfiles `SMProf.start_profiling()` en su script de entrenamiento y termina en `SMProf.stop_profiling()`.

- GPU active time (Tiempo de actividad de la CPU): este gráfico circular muestra el porcentaje de tiempo de actividad de la CPU en comparación con el tiempo de inactividad de la CPU. Puede comprobar si está más activo que inactivo durante todo el trabajo de formación. CPUs El tiempo de actividad de la GCU se basa en los puntos de datos del perfil con una tasa de utilización superior al 0 %, mientras que el tiempo de inactividad de la CPU se basa en los puntos de datos perfilados con un 0 % de utilización.
- CPU utilization over time (Utilización de la CPU a lo largo del tiempo): este gráfico cronológico muestra la tasa media de utilización de la CPU a lo largo del tiempo por nodo, agrupando todos los nodos en un único gráfico. Puedes comprobar si CPUs están obstruidos o infrautilizados durante determinados intervalos de tiempo. Para realizar un seguimiento de la tasa de utilización de la GPU en función CPUs de la utilización individual de la GPU y de las ejecuciones del núcleo, utilice la. the section called "Interfaz de línea de tiempo" Tenga en cuenta que las métricas de uso comienzan desde el principio, desde la inicialización del trabajo.
- Tiempo empleado por todos los kernels de GPU: en este gráfico circular se muestran todos los kernels de GPU utilizados durante el trabajo de entrenamiento. Muestra los 15 kernels de GPU principales de forma predeterminada como sectores individuales y todos los demás kernels en un sector. Pase el ratón sobre los sectores para ver información más detallada. El valor muestra el tiempo total de funcionamiento de los kernels de la GPU en segundos y el porcentaje se basa en el tiempo total del perfil.
- Tiempo empleado por los 15 principales kernels de GPU: en este gráfico circular se muestran todos los kernels de GPU que se utilizaron durante el trabajo de entrenamiento. Muestra los 15 kernels de GPU principales como sectores individuales. Pase el ratón sobre los sectores para ver información más detallada. El valor muestra el tiempo total de funcionamiento de los kernels de la GPU en segundos y el porcentaje se basa en el tiempo total del perfil.
- Launch counts of all GPU kernels (Número de lanzamientos de todos los kernels de GPU): este gráfico circular muestra el número de lanzamientos de cada kernel de GPU lanzados durante el trabajo de entrenamiento. Muestra los 15 kernels de GPU principales como sectores individuales y todos los demás kernels en un sector. Pase el ratón sobre los sectores para ver información más detallada. El valor muestra el recuento total de los kernels de GPU lanzados y el porcentaje se basa en el número total de todos los kernels.
- Launch counts of all CPU kernels (Número de lanzamientos de los 15 kernels de CPU): este gráfico circular muestra el número de lanzamientos de cada kernel de CPU lanzados durante el

trabajo de entrenamiento. Muestra los 15 kernels de GPU principales. Pase el ratón sobre los sectores para ver información más detallada. El valor muestra el recuento total de los kernels de GPU lanzados y el porcentaje se basa en el número total de todos los kernels.

- Distribución del tiempo de paso: este histograma muestra la distribución de las duraciones de los pasos en. GPUs Este gráfico se genera solo después de añadir el anotador de pasos al script de entrenamiento.
- Distribución de precisión del núcleo: este gráfico circular muestra el porcentaje de tiempo dedicado a ejecutar los núcleos en diferentes tipos de datos FP32, como FP16, INT32 y. INT8
- GPU activity distribution (Distribución de la actividad de la GPU): este gráfico circular muestra el porcentaje de tiempo dedicado a las actividades de la GPU, como la ejecución de los kernels, la memoria (`memcpy` y `memset`) y la sincronización (`sync`).
- GPU memory operations distribution (Distribución de las operaciones de memoria de la GPU): este gráfico circular muestra el porcentaje de tiempo dedicado a las operaciones de memoria de la GPU. Esto visualiza las actividades `memcopy` y ayuda a identificar si su trabajo de entrenamiento está dedicando demasiado tiempo a determinadas operaciones de memoria.
- Create a new histogram (Crear un histograma nuevo): cree un diagrama nuevo de una métrica personalizada que haya anotado manualmente durante the section called “Paso 1: Adapte su script de entrenamiento con los módulos SageMaker Profiler Python”. Al añadir una anotación personalizada a un histograma nuevo, seleccione o escriba el nombre de la anotación que ha añadido en el script de entrenamiento. Por ejemplo, en el script de entrenamiento de demostración del paso 1,`step`, `Forward`, `Backward`, `Optimize` y `Loss` están las anotaciones personalizadas. Al crear un histograma nuevo, estos nombres de anotación deberían aparecer en el menú desplegable para seleccionar las métricas. Si elige `Backward`, la interfaz de usuario añade al panel de control el histograma del tiempo dedicado a las pasadas hacia atrás a lo largo del tiempo perfilado. Este tipo de histograma es útil para comprobar si hay valores atípicos que tardan anormalmente más tiempo y provocan problemas de embotellamiento.

En las siguientes capturas de pantalla se muestra la relación entre el tiempo de actividad de la GPU y la CPU y la tasa media de utilización de la GPU y la CPU con respecto al tiempo por nodo de procesamiento.



En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de gráficos circulares para comparar el número de veces que se lanzan los kernels de la GPU y medir el tiempo empleado en ejecutarlos. En los paneles Tiempo empleado por todos los kernels de la GPU y Recuento de lanzamientos de todos los kernels de la GPU, también puede especificar un número entero en el campo de entrada de k para ajustar el número de leyendas que se muestran en los gráficos. Por ejemplo, si especifica 10, los gráficos muestran los 10 kernels más ejecutados y lanzados, respectivamente.



En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de paso, tiempo, duración, histograma y gráficos circulares para la distribución de precisión del kernel, la distribución de la actividad de la GPU y la distribución del funcionamiento de la memoria de la GPU.



Interfaz de línea de tiempo

Para obtener una visión detallada de los recursos informáticos a nivel de las operaciones y los núcleos programados CPUs y ejecutados en el GPUs, utilice la interfaz Timeline.

Puedes acercar y alejar la imagen y desplazarte hacia la izquierda o hacia la derecha en la interfaz de la línea de tiempo con el ratón, las teclas `[w, a, s, d]` o las cuatro teclas de flecha del teclado.

> **Tip**
>
> Para obtener más consejos sobre los métodos abreviados de teclado para interactuar con la interfaz de Timeline (Línea de tiempo), seleccione Keyboard shortcuts (Métodos abreviados de teclado) en el panel izquierdo.

Las pistas de la línea de tiempo están organizadas en una estructura de árbol, lo que proporciona información desde el nivel del host hasta el nivel del dispositivo. Por ejemplo, si ejecuta `N` instancias con ocho GPUs en cada una, la estructura temporal de cada instancia sería la siguiente.

- algo-i $_{node}$: es lo que la SageMaker IA etiqueta para asignar tareas a las instancias aprovisionadas. El dígito i_{node} se asigna de forma aleatoria. Por ejemplo, si usa 4 instancias, esta sección se expande de algo-1 a algo-4.
  - CPU: en esta sección, puede comprobar la tasa media de utilización de la CPU y los contadores de rendimiento.
  - GPUs— En esta sección, puedes comprobar la tasa media de utilización de la GPU, la tasa de utilización de cada GPU individual y los núcleos.
    - SUM Utilization (Utilización de SUM): las tasas de uso medio de la GPU por instancia.
    - HOST-0 PID-123: un nombre único asignado a cada pista de proceso. El acrónimo PID es el ID del proceso y el número que se le asocia es el número de ID del proceso que se registra durante la captura de datos del proceso. En esta sección se muestra la siguiente información del proceso.
      - Utilización de GPU-i_{num_gpu}: la tasa de utilización de la i_{num_gpu}-ésima GPU a lo largo del tiempo.
      - Dispositivo GPU-i_{num_gpu}: el kernel se ejecuta en el i_{num_gpu}-ésimo dispositivo GPU.
        - stream i_{cuda_stream}: secuencias CUDA que muestran cómo el kernel se ejecuta en el dispositivo GPU. Para obtener más información sobre las transmisiones de

CUDA, consulte las diapositivas en PDF en CUDA C/C++ Streams and Concurrency proporcionadas por NVIDIA.

- Host GPU-i_{num_gpu}: el kernel se inicia en el i_{num_gpu}-ésimo host de la GPU.

En las siguientes capturas de pantalla se muestra la cronología del perfil de un trabajo de formación ejecutado en `ml.p4d.24xlarge` instancias equipadas con 8 NVIDIA A100 Tensor Core en cada una. GPUs

La siguiente es una vista ampliada del perfil, en la que se imprimen una docena de pasos, incluido un cargador de datos intermitente entre `step_232` y `step_233` para recuperar el siguiente lote de datos.



Para cada CPU, puede realizar un seguimiento de los contadores de uso y rendimiento de la CPU, como `"clk_unhalted_ref.tsc"` y `"itlb_misses.miss_causes_a_walk"`, que son indicativos de las instrucciones que se ejecutan en la CPU.

Para cada GPU, puede ver una línea de tiempo del host y una del dispositivo. Los lanzamientos del kernel se producen en la línea de tiempo del host y las ejecuciones del kernel se realizan en la línea temporal del dispositivo. También puede ver las anotaciones (como avanzar, retroceder y optimizar) si ha añadido un script de entrenamiento en la cronología del host de la GPU.

En la vista cronológica, también puede realizar un seguimiento de los pares de núcleos launch-and-run. Esto le ayuda a entender cómo se ejecuta un lanzamiento del kernel programado en un host (CPU) en el dispositivo GPU correspondiente.

> **Tip**
>
> Pulse la tecla `f` para ampliar el kernel seleccionado.

La siguiente captura de pantalla es una vista ampliada de `step_233` y `step_234` desde la captura de pantalla anterior. El intervalo temporal seleccionado en la siguiente captura de pantalla corresponde a la operación `AllReduce`, un paso esencial de comunicación y sincronización en el entrenamiento distribuido, que se ejecuta en el dispositivo GPU-0. En la captura de pantalla, observe que el inicio del kernel en el host de la GPU-0 se conecta con el kernel que se ejecuta en la secuencia 1 de dispositivos de la GPU-0, indicada con una flecha en color cian.



También aparecen dos pestañas de información en el panel inferior de la interfaz de usuario al seleccionar un intervalo de tiempo, como se muestra en la captura de pantalla anterior. La pestaña Current Selection (Selección actual) muestra los detalles del kernel seleccionado y del lanzamiento del kernel conectado desde el servidor. La dirección de conexión es siempre del host (CPU) al dispositivo (GPU), ya que cada kernel de la GPU siempre se llama desde una CPU. La pestaña

Connections (Conexiones) muestra el par de inicio y ejecución del kernel elegido. Puede seleccionar cualquiera de ellas para moverla al centro de la vista Timeline (Línea de tiempo).

En la siguiente captura de pantalla se amplía aún más la combinación de inicio y ejecución de la operación `AllReduce`.



Información

En Información, puede acceder a la información sobre el trabajo de entrenamiento cargado, como el tipo de instancia, los nombres de los recursos de Amazon (ARNs) de los recursos informáticos aprovisionados para el trabajo, los nombres de los nodos y los hiperparámetros.

Configuración

De forma predeterminada, la instancia de la aplicación SageMaker AI Profiler UI está configurada para cerrarse tras 2 horas de inactividad. En Settings (Ajustes), use los siguientes parámetros para ajustar el temporizador de cierre automático.

- Enable app auto shutdown (Habilitar el cierre de la aplicación): seleccione y configúrelo como Enabled (Habilitado) para permitir que la aplicación se cierre automáticamente después del número especificado de horas de inactividad. Para desactivar la función de apagado automático, selecciona DIsabled (Desactivado).

- Auto shutdown threshold in hours (Umbral de cierre automático en horas): si selecciona Enabled (Habilitado) para Enable app auto shutdown (Habilitar apierre automático de aplicación), puede establecer el tiempo límite en horas para que la aplicación se cierre automáticamente. De forma predeterminada, se establece en 2.

Solución de problemas para Profiler SageMaker

Utilice los siguientes question-and-answer pares para solucionar problemas al utilizar Profiler. SageMaker

P: Aparece un mensaje de error, **`ModuleNotFoundError: No module named 'smppy'`**

Desde diciembre de 2023, el nombre del paquete SageMaker Profiler Python ha cambiado de `smppy` `smprof` a para resolver un problema de nombre de paquete duplicado; ya lo `smppy` usa un paquete de código abierto.

Por lo tanto, si ha estado usando `smppy` desde antes de diciembre de 2023 y tiene este problema de `ModuleNotFoundError`, es posible que se deba al nombre del paquete obsoleto de su script de entrenamiento mientras tenía el paquete `smprof` más reciente instalado o estaba usando uno de las the section called “SageMaker Imágenes de AI Framework preinstaladas con Profiler SageMaker” más recientes. En este caso, asegúrese de reemplazar todas las menciones de `smppy` por `smprof` en el script de entrenamiento.

Al actualizar el nombre del paquete Python de SageMaker Profiler en sus scripts de entrenamiento, para evitar confusiones sobre la versión del nombre del paquete que debe usar, considere la posibilidad de usar una declaración de importación condicional, como se muestra en el siguiente fragmento de código.

```
try:
    import smprof
except ImportError:
    # backward-compatability for TF 2.11 and PT 1.13.1 images
    import smppy as smprof
```

Tenga en cuenta también que, si lo ha estado utilizando `smppy` durante la actualización a la TensorFlow versión PyTorch o versiones más recientes, asegúrese de instalar el `smprof` paquete más reciente siguiendo las instrucciones que aparecen en. the section called “(Opcional) Instale el paquete SageMaker Profiler Python”

P: Aparece un mensaje de error, **`ModuleNotFoundError: No module named 'smprof'`**

En primer lugar, asegúrate de utilizar uno de los contenedores de SageMaker AI Framework compatibles oficialmente. Si no utiliza uno de esos, puede instalar el paquete de `smprof` siguiendo las instrucciones que aparecen en the section called “(Opcional) Instale el paquete SageMaker Profiler Python”.

P: No puedo importar **`ProfilerConfig`**

Si no puede importar `ProfilerConfig` el script del iniciador de tareas mediante el SDK de SageMaker Python, es posible que su entorno local o el núcleo de Jupyter tengan una versión bastante anticuada del SDK de Python SageMaker . Asegúrese de actualizar el SDK a la versión más reciente.

```
$ pip install --upgrade sagemaker
```

P: Aparece un mensaje de error, **`aborted: core dumped when importing smprof into my training script`**

En una versión anterior de`smprof`, este problema se producía con la versión PyTorch 2.0+ y Lightning. PyTorch Para resolver este problema, instale también el paquete de `smprof` más reciente siguiendo las instrucciones que se encuentran en the section called “(Opcional) Instale el paquete SageMaker Profiler Python”.

P: No encuentro la interfaz de usuario del SageMaker generador de perfiles en Studio. SageMaker ¿Cómo puedo encontrarlo?

Si tiene acceso a la consola de SageMaker IA, elija una de las siguientes opciones.

- the section called “Opción 1: inicie la interfaz de usuario del SageMaker generador de perfiles desde la página de detalles del dominio”
- the section called “Opción 2: inicie la aplicación de interfaz de usuario de SageMaker Profiler desde la página de inicio de SageMaker Profiler en la consola de IA SageMaker”

Si eres usuario de un dominio y no tienes acceso a la consola de SageMaker IA, puedes acceder a la aplicación a través de SageMaker Studio Classic. Si este es su caso, elija la siguiente opción.

- the section called “Opción 3: usar la función de inicio de aplicaciones en el SDK de Python para SageMaker IA”

Supervisión del uso de recursos de computación de AWS en Amazon SageMaker Studio Classic

Para realizar un seguimiento del uso de los recursos informáticos de su trabajo de entrenamiento, utilice las herramientas de monitorización que ofrece el depurador de Amazon SageMaker.

Para cualquier trabajo de entrenamiento que ejecute en SageMaker AI con el SageMaker Python SDK, el depurador recopila métricas básicas de utilización de recursos, como la utilización de la CPU, la utilización de la GPU, la utilización de la memoria de la GPU, la red y el tiempo de espera de E/S cada 500 milisegundos. Para ver el panel de control de las métricas de utilización de los recursos de su trabajo de entrenamiento, simplemente utilice la interfaz de usuario del depurador de SageMaker en Experimentos de SageMaker Studio.

Las operaciones y los pasos del aprendizaje profundo pueden funcionar en intervalos de milisegundos. En comparación con las métricas de Amazon CloudWatch, que recopilan las métricas a intervalos de 1 segundo, el depurador proporciona una granularidad más precisa de las métricas de utilización de los recursos en intervalos de 100 milisegundos (0,1 segundos) para que pueda profundizar en las métricas a nivel de una operación o un paso.

Si desea cambiar el intervalo de tiempo de recopilación de métricas, puede añadir un parámetro para la configuración de la creación de perfiles a su lanzador de trabajos de entrenamiento. Por ejemplo, si utiliza el SageMaker AI Python SDK, tendrá que pasar el parámetro `profiler_config` al crear un objeto estimador. Para obtener información sobre cómo ajustar el intervalo de recopilación de métricas de utilización de los recursos, consulte the section called “Plantilla de código para configurar un objeto estimador de SageMaker IA con los módulos SageMaker Debugger Python del SDK de SageMaker AI Python” y, a continuación, the section called “Configurar los ajustes para la creación de perfiles básicos de la utilización de los recursos del sistema”.

Además, puede añadir herramientas de detección de problemas denominadas reglas de creación de perfiles integradas que proporciona el depurador de SageMaker. Las reglas de creación de perfiles integradas analizan las métricas de utilización de los recursos y detectan problemas de rendimiento computacional. Para obtener más información, consulte the section called “Uso de reglas integradas del creador de perfiles”. Puede recibir los resultados del análisis de reglas a través de la interfaz de usuario del depurador de SageMaker en Experimentos de SageMaker Studio o en el informe de creación de perfiles del de depurador de SageMaker. También puede crear reglas de creación de perfiles personalizadas mediante el SageMaker Python SDK.

Para obtener más información sobre las funciones de monitorización del depurador de SageMaker, consulte los siguientes temas.

Temas

- Configuración del estimador con parámetros para la creación de perfiles básicos mediante los módulos Python de Amazon Debugger SageMaker
- Utilice reglas de creación de perfiles integradas administradas por Amazon Debugger SageMaker
- Lista de reglas integradas del generador de perfiles del depurador
- Interfaz de usuario de Amazon SageMaker Debugger en Amazon SageMaker Studio Classic Experiments
- SageMaker Informe interactivo sobre el depurador
- Análisis de datos mediante la biblioteca cliente de Python del depurador

Configuración del estimador con parámetros para la creación de perfiles básicos mediante los módulos Python de Amazon Debugger SageMaker

De forma predeterminada, la creación de perfiles básicos de SageMaker Debugger está activada de forma predeterminada y supervisa las métricas de utilización de los recursos, como la utilización de la CPU, la utilización de la GPU, la utilización de la memoria de la GPU, la red y el tiempo de espera de E/S, de todos los trabajos de SageMaker formación enviados con el SDK de Amazon Python SageMaker . SageMaker Debugger recopila estas métricas de uso de recursos cada 500 milisegundos. No necesita realizar ningún cambio adicional en el código, el script de entrenamiento o el iniciador de tareas para realizar un seguimiento del uso de los recursos básicos. Si desea cambiar el intervalo de recopilación de métricas para la creación de perfiles básicos, puede especificar los parámetros específicos del Debugger al crear un iniciador de tareas de SageMaker entrenamiento mediante el SDK de SageMaker Python o (CLI). AWS SDK para Python (Boto3) AWS Command Line Interface En esta guía, nos centramos en cómo cambiar las opciones de creación de perfiles mediante el SDK de Amazon SageMaker Python. Esta página proporciona plantillas de referencia para configurar este objeto estimador.

Si quieres acceder al panel de métricas de uso de los recursos de tu trabajo de formación en SageMaker Studio, puedes ir directamente alInterfaz de usuario de Amazon SageMaker Debugger en Amazon SageMaker Studio Classic Experiments.

Si desea activar las reglas que detectan automáticamente los problemas de utilización de los recursos del sistema, puede añadir el parámetro `rules` en el objeto estimador para activar las reglas.

> **Important**
>
> Para utilizar las funciones más recientes del SageMaker Debugger, debe actualizar el SDK de SageMaker Python y la biblioteca `SMDebug` cliente. En su núcleo de iPython, Jupyter Notebook o JupyterLab entorno, ejecute el siguiente código para instalar las últimas versiones de las bibliotecas y reiniciar el núcleo.
>
> ```
> import sys
> import IPython
> !{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
> IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
> ```

Plantilla de código para configurar un objeto estimador de SageMaker IA con los módulos SageMaker Debugger Python del SDK de SageMaker AI Python

Para ajustar la configuración básica de creación de perfiles (`profiler_config`) o añadir las reglas del generador de perfiles (`rules`), seleccione una de las pestañas para obtener la plantilla para configurar un estimador de IA. SageMaker En las siguientes páginas encontrará más información acerca de cómo configurar los dos parámetros.

> **Note**
>
> Los siguientes ejemplos de código no se pueden ejecutar directamente. Continúe con las siguientes secciones para aprender a configurar cada parámetro.

PyTorch

```
# An example of constructing a SageMaker AI PyTorch estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
```

```
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=PyTorch(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-profiling-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="1.12.0",
    py_version="py37",

    # SageMaker Debugger parameters
    profiler_config=profiler_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

TensorFlow

```
# An example of constructing a SageMaker AI TensorFlow estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

session=boto3.session.Session()
region=session.region_name

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=TensorFlow(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-profiling-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="2.8.0",
    py_version="py37",
```

```
    # SageMaker Debugger parameters
    profiler_config=profiler_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

MXNet

```
# An example of constructing a SageMaker AI MXNet estimator
import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=MXNet(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-profiling-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="1.7.0",
    py_version="py37",

    # SageMaker Debugger parameters
    profiler_config=profiler_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

> **Note**
>
> Pues MXNet, al configurar el `profiler_config` parámetro, solo puede configurarlo para la supervisión del sistema. No se admiten las métricas del marco de creación de perfiles. MXNet

XGBoost

```
# An example of constructing a SageMaker AI XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=XGBoost(
    entry_point="directory/to/your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    base_job_name="debugger-profiling-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.p3.2xlarge",
    framework_version="1.5-1",

    # Debugger-specific parameters
    profiler_config=profiler_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

> **Note**
>
> Pues XGBoost, al configurar el `profiler_config` parámetro, solo puede configurarlo para la supervisión del sistema. No se admiten las métricas del marco de creación de perfiles. XGBoost

Generic estimator

```
# An example of constructing a SageMaker AI generic estimator using the XGBoost
 algorithm base image
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
```

```
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, DebuggerHookConfig, Rule,
 ProfilerRule, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")

estimator=Estimator(
    role=sagemaker.get_execution_role()
    image_uri=xgboost_container,
    base_job_name="debugger-demo",
    instance_count=1,
    instance_type="ml.m5.2xlarge",

    # Debugger-specific parameters
    profiler_config=profiler_config,
    rules=rules
)

estimator.fit(wait=False)
```

A continuación, se proporcionan breves descripciones de los parámetros.

- `profiler_config`: configure el depurador para recopilar las métricas del sistema y las métricas del marco de su trabajo de entrenamiento y guardarlas en el URI de su bucket de S3 protegido o en su máquina local. Puede establecer con qué frecuencia o con qué flexibilidad se recopilan las métricas del sistema. Para obtener información sobre cómo configurar el parámetro `profiler_config`, consulte Configurar los ajustes para la creación de perfiles básicos de la utilización de los recursos del sistema y Configuración del estimador para la creación de perfiles del marco.
- `rules`— Configure este parámetro para activar las reglas integradas del SageMaker Debugger que desee ejecutar en paralelo. Asegúrese de que su trabajo de entrenamiento tenga acceso a este bucket de S3. Las reglas se basan en contenedores de procesamiento y analizan automáticamente su trabajo de entrenamiento para detectar problemas de rendimiento computacional y operativo. La regla ProfilerReport es la regla más integrada que ejecuta todas las reglas de creación de perfiles integradas y guarda los resultados de la creación de perfiles como

un informe en su bucket protegido de S3. Si quiere aprender a configurar el parámetro `rules`, consulte Utilice reglas de creación de perfiles integradas administradas por Amazon Debugger SageMaker.

> **Note**
>
> El depurador guarda de forma segura los datos de salida en subcarpetas del bucket de S3 predeterminado. Por ejemplo, el formato del URI predeterminado del bucket de S3 es `s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/<debugger-subfolders>/`. El creador crea tres subcarpetas: `debug-output`, `profiler-output` y `rule-output`. También puede recuperar el depósito S3 predeterminado URIs mediante los métodos de la clase SageMaker AI Estimator.

Consulte los siguientes temas para obtener información detallada sobre cómo configurar los parámetros específicos del depurador.

Temas

- Configurar los ajustes para la creación de perfiles básicos de la utilización de los recursos del sistema
- Configuración del estimador para la creación de perfiles del marco
- Actualización de la configuración de monitorización del sistema del depurador y creación de perfiles del marco mientras se ejecuta un trabajo de entrenamiento
- Desactivar el depurador

Configurar los ajustes para la creación de perfiles básicos de la utilización de los recursos del sistema

Para ajustar el intervalo de tiempo para recopilar las métricas de uso, utilice la operación de `ProfilerConfig` API para crear un objeto paramétrico y, al mismo tiempo, cree un marco de SageMaker IA o un estimador genérico, según sus preferencias.

> **Note**
>
> De forma predeterminada, para todos los trabajos de SageMaker formación, Debugger recopila métricas de uso de recursos de las instancias de Amazon EC2 cada 500

milisegundos para la supervisión del sistema, sin ningún parámetro específico de Debugger especificado en los estimadores de IA. SageMaker
El depurador guarda las métricas del sistema en el bucket de S3 predeterminado. El formato del URI predeterminado del bucket de S3 es `s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-job-name>/profiler-output/`.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar el parámetro `profiler_config` con un intervalo de tiempo de monitorización del sistema de 1000 milisegundos.

```
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig

profiler_config=ProfilerConfig(
    system_monitor_interval_millis=1000
)
```

- `system_monitor_interval_millis`(int): especifique los intervalos de monitorización en milisegundos para registrar las métricas del sistema. Los valores disponibles son 100, 200, 500, 1000 (1 segundo), 5000 (5 segundos) y 60 000 (1 minuto) milisegundos. El valor predeterminado es de 500 milisegundos.

Para ver el progreso de la monitorización del sistema, consulte Abra el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights.

Configuración del estimador para la creación de perfiles del marco

Warning

A favor de Amazon SageMaker Profiler, SageMaker AI Debugger desaprueba la función de creación de perfiles del marco a partir de las versiones 2.11 y 2.0. TensorFlow PyTorch Puede seguir utilizando la función en las versiones anteriores de los marcos y de la siguiente manera. SDKs

- SageMaker SDK de Python <= v2.130.0
- PyTorch >= v1.6.0, < v2.0
- TensorFlow >= v2.3.1, < v2.11

Véase también 16 de marzo de 2023.

Para habilitar la creación de perfiles del marco del depurador, configure el parámetro `framework_profile_params` al construir un estimador. La creación de perfiles del marco del depurador recopila métricas del marco, como los datos de la etapa de inicialización, los procesos de carga de datos, los operadores en Python de los marcos de aprendizaje profundo y los scripts de entrenamiento, la creación de perfiles detallados dentro y entre los pasos, con las opciones de cProfile o Pyinstrument. Con esta clase `FrameworkProfile`, puede configurar opciones de creación de perfiles de marcos personalizados.

> **Note**
>
> Antes de empezar con la creación de perfiles del marco del depurador, compruebe que el marco utilizado para crear el modelo sea compatible con el depurador para la creación de perfiles del marco. Para obtener más información, consulte Marcos y algoritmos compatibles. El depurador guarda las métricas del marco en un bucket de S3 predeterminado. El formato del URI del bucket de S3 predeterminado es `s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-job-name>/profiler-output/`.

Temas

- creación de perfiles de marco predeterminada
- Supervisión del sistema predeterminada y creación de perfiles de marco personalizada para pasos objetivo o un intervalo de tiempo objetivo
- Supervisión del sistema predeterminada y creación de perfiles de marco personalizada con diferentes opciones de creación de perfiles

creación de perfiles de marco predeterminada

La creación de perfiles de marco predeterminada del depurador incluye las siguientes opciones: creación de perfiles detallados, creación de perfiles del cargador de datos y creación de perfiles de Python. El siguiente código de ejemplo es la configuración del parámetro `profiler_config` más sencilla para iniciar la monitorización del sistema y la creación de perfiles del marco por defecto. La

clase `FrameworkProfile` del siguiente código de ejemplo inicia la creación de perfiles del marco predeterminado cuando comienza un trabajo de entrenamiento.

```
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

profiler_config=ProfilerConfig(
    framework_profile_params=FrameworkProfile()
)
```

Con la configuración de este parámetro `profiler_config`, el depurador utiliza los ajustes predeterminados de monitorización y creación de perfiles. El depurador monitoriza las métricas del sistema cada 500 milisegundos; perfila el quinto paso con la opción de creación de perfiles detallados; el séptimo paso con la opción de creación de perfiles del cargador de datos; y los pasos noveno, décimo y undécimo con la opción de creación de perfiles de Python.

Para encontrar las opciones de configuración de creación de perfiles disponibles, los ajustes de parámetros predeterminados y ejemplos de cómo configurarlos, consulte Supervisión del sistema predeterminada y creación de perfiles de marco personalizada con diferentes opciones de creación de perfiles y SageMaker Debugger APIs , FrameworkProfile en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Si quiere cambiar el intervalo de monitorización del sistema y activar la creación de perfiles del marco por defecto, puede especificar el parámetro `system_monitor_interval_millis` de forma explícita con el parámetro `framework_profile_params`. Por ejemplo, para monitorizar cada 1000 milisegundos y habilitar la creación de perfiles del marco por defecto, utilice el siguiente código de ejemplo.

```
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

profiler_config=ProfilerConfig(
    system_monitor_interval_millis=1000,
    framework_profile_params=FrameworkProfile()
)
```

Para obtener más información sobre la `FrameworkProfile` clase, consulte SageMaker Debugger APIs , FrameworkProfile en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Supervisión del sistema predeterminada y creación de perfiles de marco personalizada para pasos objetivo o un intervalo de tiempo objetivo

Si quiere especificar los pasos o intervalos de tiempo objetivo para perfilar su trabajo de entrenamiento, debe especificar los parámetros de la clase `FrameworkProfile`. Los siguientes ejemplos de código, muestran cómo especificar los rangos de destino para la creación de perfiles junto con la monitorización del sistema.

- Para un rango de pasos objetivo

  Con el siguiente ejemplo de configuración, el depurador monitoriza todo el trabajo de entrenamiento cada 500 milisegundos (la monitorización predeterminada) y perfila un rango de pasos objetivo desde el paso 5 al paso 15 (para 10 pasos).

  ```
  from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

  profiler_config=ProfilerConfig(
      framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
  )
  ```

  Con el siguiente ejemplo de configuración, el depurador monitoriza todo el trabajo de entrenamiento cada 1000 milisegundos y perfila un rango de pasos objetivo desde el paso 5 al paso 15 (para 10 pasos).

  ```
  from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

  profiler_config=ProfilerConfig(
      system_monitor_interval_millis=1000,
      framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
  )
  ```

- Para un intervalo de tiempo objetivo

  Con el siguiente ejemplo de configuración, el depurador monitoriza todo el trabajo de entrenamiento cada 500 milisegundos (la monitorización predeterminada) y perfila un intervalo de tiempo objetivo a partir del tiempo actual de Unix durante 600 segundos.

  ```
  import time
  from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

  profiler_config=ProfilerConfig(
  ```

```
    framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()),
 duration=600)
)
```

Con el siguiente ejemplo de configuración, el depurador monitoriza todo el trabajo de entrenamiento cada 1000 milisegundos y perfila un intervalo de tiempo objetivo a partir del tiempo actual de Unix durante 600 segundos.

```
import time
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile

profiler_config=ProfilerConfig(
    system_monitor_interval_millis=1000,
    framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()),
 duration=600)
)
```

La creación de perfiles del marco se realiza para todas las opciones de creación de perfiles en el paso o intervalo de tiempo objetivo.

Para obtener más información sobre las opciones de creación de perfiles disponibles, consulte SageMaker Debugger APIs , FrameworkProfile en el SDK de Amazon SageMaker Python.

La siguiente sección describe cómo programar las opciones de creación de perfiles disponibles.

Supervisión del sistema predeterminada y creación de perfiles de marco personalizada con diferentes opciones de creación de perfiles

En esta sección se proporciona información sobre las clases de configuración de perfiles compatibles, así como un ejemplo de configuración. Puede utilizar las siguientes clases de configuración de creación de perfiles para gestionar las opciones de creación de perfiles del marco:

- DetailedProfilingConfig— Especifique un paso o intervalo de tiempo objetivo para perfilar las operaciones del marco utilizando los generadores de perfiles del marco nativos (generador de perfiles y generador de TensorFlow perfiles). PyTorch Por ejemplo, si se utilizan TensorFlow, los enlaces del depurador permiten al generador de TensorFlow perfiles recopilar métricas específicas del marco. TensorFlow La creación de perfiles detallados le permite crear un perfil de todos los operadores del marco en un paso previo (antes del primer paso), dentro de los pasos y entre los pasos de un trabajo de entrenamiento.

> **Note**
>
> La creación de perfiles detallados puede aumentar considerablemente el consumo de memoria de la GPU. No recomendamos activar la creación de perfiles detallados durante más de un par de pasos.

- DataloaderProfilingConfig— Especifique un paso o intervalo de tiempo objetivo para perfilar los procesos del cargador de datos del marco de aprendizaje profundo. El depurador recopila todos los eventos de carga de datos de los marcos.

> **Note**
>
> La creación de perfiles de los cargadores de datos puede reducir el rendimiento del entrenamiento al recopilar información de los cargadores de datos. No recomendamos activar la creación de perfiles del cargador de datos durante más de un par de pasos.
> El depurador está preconfigurado para anotar los procesos del cargador de datos solo para los contenedores de AWS del aprendizaje profundo. El depurador no puede perfilar los procesos del cargador de datos desde ningún otro contenedor de entrenamiento externo o personalizado.

- PythonProfilingConfig— Especifique un paso o rango de tiempo objetivo para perfilar las funciones de Python. También puede elegir entre dos generadores de perfiles de Python: cProfile y Pyinstrument.
  - cProfile: el generador de perfiles de Python estándar. cProfile recopila información de cada operador de Python llamado durante el entrenamiento. Con cProfile, el depurador ahorra tiempo acumulado y anotaciones para cada llamada de función, proporcionando detalles completos sobre las funciones de Python. En el aprendizaje profundo, por ejemplo, las funciones llamadas con más frecuencia pueden ser los filtros convolucionales y los operadores de paso hacia atrás, y cProfile perfila cada una de ellas. Para la opción cProfile, también puede seleccionar una opción de temporizador: tiempo total, tiempo de la CPU y tiempo fuera de la CPU. Si bien puede perfilar todas las llamadas a funciones que se ejecutan en los procesadores (tanto de la CPU como de la GPU) en tiempo de CPU, también puede identificar los cuellos de botella I/O o los cuellos de botella de la red con la opción de tiempo fuera de la CPU. El valor predeterminado es el tiempo total y el depurador crea un perfil tanto del tiempo de la CPU como del tiempo fuera de la CPU. Con cProfile, puede desglosar cada una de las funciones al analizar los datos del perfil.

- Pyinstrument: Pyinstrument es un generador de perfiles de Python de bajo costo que funciona en función del muestreo. Con la opción Pyinstrument, el depurador toma muestras de los eventos de creación de perfiles cada milisegundo. Como Pyinstrument mide el tiempo transcurrido como un reloj de pared en lugar del tiempo de la CPU, la opción Pyinstrument puede ser una mejor opción que la opción cProfile para reducir el ruido de la creación de perfiles (filtrando las llamadas de funciones irrelevantes que son acumulativamente rápidas) y capturar operadores que realmente requieren un uso intensivo de cómputo (lentitud acumulativa) para entrenar el modelo. Con Pyinstrument, puede ver un árbol de llamadas a funciones y comprender mejor la estructura y la causa raíz de la lentitud.

> **Note**
>
> Habilitar la creación de perfiles de Python puede ralentizar el tiempo total de entrenamiento. cProfile perfila los operadores de Python llamados con más frecuencia en cada llamada, por lo que el tiempo de procesamiento de la creación de perfiles aumenta con respecto al número de llamadas. En el caso de Pyinstrument, el tiempo acumulado de creación de perfiles aumenta con respecto al tiempo debido a su mecanismo de muestreo.

El siguiente ejemplo de configuración muestra la estructura completa cuando se utilizan las diferentes opciones de creación de perfiles con valores específicos.

```
import time
from sagemaker.debugger import (ProfilerConfig,
                                FrameworkProfile,
                                DetailedProfilingConfig,
                                DataloaderProfilingConfig,
                                PythonProfilingConfig,
                                PythonProfiler, cProfileTimer)

profiler_config=ProfilerConfig(
    system_monitor_interval_millis=500,
    framework_profile_params=FrameworkProfile(
        detailed_profiling_config=DetailedProfilingConfig(
            start_step=5,
            num_steps=1
        ),
        dataloader_profiling_config=DataloaderProfilingConfig(
            start_step=7,
            num_steps=1
```

```
        ),
        python_profiling_config=PythonProfilingConfig(
            start_step=9,
            num_steps=1,
            python_profiler=PythonProfiler.CPROFILE,
            cprofile_timer=cProfileTimer.TOTAL_TIME
        )
    )
)
```

Para obtener más información sobre las opciones de creación de perfiles disponibles DetailedProfilingConfigDataloaderProfilingConfig, consulte y PythonProfilingConfigen el SDK de Amazon SageMaker Python.

Actualización de la configuración de monitorización del sistema del depurador y creación de perfiles del marco mientras se ejecuta un trabajo de entrenamiento

Si desea activar o actualizar la configuración de supervisión del depurador para un trabajo de formación que se está ejecutando actualmente, utilice los siguientes métodos de extensión del estimador de SageMaker IA:

- Para activar la monitorización del sistema del depurador para un trabajo de entrenamiento en ejecución y recibir un informe de creación de perfiles del depurador, utilice lo siguiente:

  ```
  estimator.enable_default_profiling()
  ```

  Al utilizar el método `enable_default_profiling`, el depurador inicia la monitorización predeterminada del sistema y la regla integrada `ProfileReport`, que genera un informe de creación de perfiles completo al final del trabajo de entrenamiento. Solo es posible invocar este método si el trabajo de entrenamiento actual se está ejecutando sin supervisión ni creación de perfiles por parte del depurador.

  Para obtener más información, consulte estimator.enable_default_profiling en el SDK de Amazon Python. SageMaker

- Para actualizar la configuración de monitorización del sistema, utilice lo siguiente:

  ```
  estimator.update_profiler(
      system_monitor_interval_millis=500
  )
  ```

Para obtener más información, consulte estimator.update_profiler en el SDK de Amazon Python. SageMaker

Desactivar el depurador

Si quiere desactivar el depurador por completo, realice una de las siguientes acciones:

- Antes de empezar un trabajo de entrenamiento, haga lo siguiente:

  Para desactivar la creación de perfiles, incluya el parámetro `disable_profiler` en su estimador y establézcalo en `True`.

  > **Warning**
  >
  > Si lo desactiva, no podrá ver todo el panel de información del depurador de Studio ni el informe de creación de perfiles generado automáticamente.

  Para desactivar la depuración, establezca el parámetro `debugger_hook_config` en `False`.

  > **Warning**
  >
  > Si lo desactiva, no podrá recopilar los tensores de salida y no podrá depurar los parámetros de su modelo.

  ```
  estimator=Estimator(
      ...
      disable_profiler=True
      debugger_hook_config=False
  )
  ```

  Para obtener más información sobre los parámetros específicos del depurador, consulte SageMaker AI Estimator en el SDK de Amazon Python. SageMaker

- Haga lo siguiente mientras se ejecuta un trabajo de entrenamiento.

  Para deshabilitar tanto la supervisión como la creación de perfiles mientras se está ejecutando el trabajo de entrenamiento, utilice el siguiente classmethod del estimador:

```
estimator.disable_profiling()
```

Para deshabilitar únicamente la creación de perfiles marco y mantener la monitorización del sistema, utilice el método `update_profiler`.

```
estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)
```

Para obtener más información sobre los métodos de extensión del estimador, consulte los métodos de clase estimator.disable_profiling y estimator.update_profiler en la documentación del SDK de Amazon Python. SageMaker

Utilice reglas de creación de perfiles integradas administradas por Amazon Debugger SageMaker

Las reglas del generador de perfiles integrado de Amazon SageMaker Debugger analizan las métricas del sistema y las operaciones del marco recopiladas durante el entrenamiento de un modelo. El depurador ofrece la operación de la API `ProfilerRule` que ayuda a configurar las reglas para monitorizar las operaciones y los recursos informáticos de entrenamiento y detectar anomalías. Por ejemplo, las reglas de creación de perfiles pueden ayudarlo a detectar si hay problemas computacionales, como cuellos de botella en la CPU, un tiempo de I/O espera excesivo, una carga de trabajo desequilibrada entre los trabajadores de la GPU o la infrautilización de los recursos informáticos. Para ver una lista completa de las reglas integradas de creación de perfiles disponibles, consulte Lista de reglas integradas del generador de perfiles del depurador. En los temas siguientes se muestra cómo utilizar las reglas integradas del depurador con ajustes de parámetros predeterminados y valores de parámetros personalizados.

> **Note**
>
> Las reglas integradas se proporcionan a través de los contenedores SageMaker de procesamiento de Amazon y SageMaker Debugger las gestiona completamente sin coste adicional. Para obtener más información sobre la facturación, consulta la página de SageMaker precios de Amazon.

Temas

- Utilice las reglas del generador de perfiles integrado en SageMaker Debugger con sus ajustes de parámetros predeterminados
- Utilizar las reglas integradas del creador de perfiles del depurador con valores de parámetros personalizados

Utilice las reglas del generador de perfiles integrado en SageMaker Debugger con sus ajustes de parámetros predeterminados

Para añadir las reglas integradas del SageMaker Debugger a su estimador, debe configurar un objeto de lista. `rules` El siguiente código de ejemplo muestra la estructura básica de la lista de las reglas integradas del SageMaker Debugger.

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs

rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_1()),
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_2()),
    ...
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_n()),
    ... # You can also append more debugging rules in the
 Rule.sagemaker(rule_configs.*()) format.
]

estimator=Estimator(
    ...
    rules=rules
)
```

Para obtener una lista completa de las reglas integradas disponibles, consulte Lista de reglas integradas del generador de perfiles del depurador.

Para usar las reglas de creación de perfiles e inspeccionar el rendimiento computacional y el progreso de su trabajo de entrenamiento, añada la `ProfilerReport`regla Debugger. SageMaker Esta regla activa todas las reglas integradas en la familia `ProfilerRuleProfilerRuleDebugger`. Además, esta regla genera un informe de creación de perfiles agregado. Para obtener más información, consulte Informe de creación de perfiles generado mediante SageMaker el depurador. Puede utilizar el siguiente código para añadir la regla del informe de creación de perfiles a su estimador de entrenamiento.

```
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
```

```
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())
]
```

Al iniciar el trabajo de entrenamiento con la regla `ProfilerReport`, el depurador recopila los datos de utilización de los recursos cada 500 milisegundos. El depurador analiza la utilización de los recursos para identificar si su modelo tiene problemas de cuellos de botella. Si las reglas detectan anomalías en el entrenamiento, el estado de evaluación de la regla cambia a `IssueFound`. Puede configurar acciones automatizadas, como notificar problemas de formación y detener los trabajos de formación mediante Amazon CloudWatch Events y AWS Lambda. Para obtener más información, consulte Reglas de Action on Amazon SageMaker Debugger.

Utilizar las reglas integradas del creador de perfiles del depurador con valores de parámetros personalizados

Si desea ajustar los valores de los parámetros de las reglas integradas y personalizar la expresión regular de la colección de tensores, configure los parámetros `base_config` y `rule_parameters` para los métodos de las clases `ProfilerRule.sagemaker` y `Rule.sagemaker`. En el caso de los métodos de la clase `Rule.sagemaker`, también puede personalizar las colecciones de tensores mediante el parámetro `collections_to_save`. Para obtener instrucciones sobre cómo usar la clase `CollectionConfig`, consulte Configuración de las colecciones de tensores mediante la API de `CollectionConfig`.

Utilice la siguiente plantilla de configuración para que las reglas integradas personalicen los valores de los parámetros. Al cambiar los parámetros de la regla como desee, puede ajustar la sensibilidad de las reglas que vayan a iniciarse.

- El argumento `base_config` es desde donde se llaman a los métodos de reglas integrados.
- El argumento `rule_parameters` consiste en ajustar los valores clave predeterminados de las reglas integradas que se enumeran en Lista de reglas integradas del generador de perfiles del depurador.

Para obtener más información sobre la clase de reglas, los métodos y los parámetros del depurador, consulte la clase de reglas del depurador de SageMaker IA en el SDK de Amazon SageMaker Python.

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig
```

```
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.BuiltInProfilerRuleName(),
        rule_parameters={
                "key": "value"
        }
    )
]
```

Las descripciones de los parámetros y los ejemplos de personalización de valores vienen proporcionados para cada regla en Lista de reglas integradas del generador de perfiles del depurador.

Para obtener una configuración JSON de bajo nivel de las reglas integradas del depurador mediante la API `CreateTrainingJob`, consulte Configurar el depurador mediante SageMaker la API.

Lista de reglas integradas del generador de perfiles del depurador

Utilice las reglas del generador de perfiles integrado en Debugger que proporciona Amazon SageMaker Debugger y analice las métricas recopiladas durante el entrenamiento de sus modelos. Estas reglas supervisan diversas condiciones comunes que son fundamentales para realizar un trabajo de entrenamiento correctamente. Puede invocar las reglas del generador de perfiles integrado mediante el SDK de Amazon SageMaker Python o las operaciones de SageMaker API de bajo nivel. El uso de reglas integradas no conlleva ningún costo adicional. Para obtener más información sobre la facturación, consulta la página de SageMaker precios de Amazon.

> **Note**
>
> El número máximo de reglas de creación de perfiles integradas que puedes adjuntar a un trabajo de formación es de 20. SageMaker Debugger gestiona completamente las reglas integradas y analiza tu trabajo de formación de forma sincrónica.

> **Important**
>
> Para utilizar las nuevas funciones del depurador, debe actualizar el SDK de SageMaker Python y la biblioteca SMDebug cliente. En su núcleo de iPython, bloc de notas de Jupyter o JupyterLab entorno, ejecute el siguiente código para instalar las últimas versiones de las bibliotecas y reiniciar el núcleo.

```
import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

Reglas del generador de perfiles

Las siguientes reglas son las reglas integradas del depurador que pueden invocarse con el classmethod `ProfilerRule.sagemaker`.

Regla integrada del depurador para crear el informe de generación de perfiles

Ámbito de validez	Reglas integradas
Informe de creación de perfiles para cualquier trabajo de formación SageMaker	• ProfilerReport

Reglas integradas del depurador para perfilar la utilización de los recursos del sistema de hardware (métricas del sistema)

Ámbito de validez	Reglas integradas
Reglas genéricas de monitoreo del sistema para cualquier trabajo SageMaker de formación	• BatchSize • CPUBottleneck • GPUMemoryIncrease • IOBottleneck • LoadBalancing • LowGPUUtilization • OverallSystemUsage

Reglas integradas del depurador para las métricas del marco de generación de perfiles

Ámbito de validez	Reglas integradas
Reglas de creación de perfiles para marcos de aprendizaje profundo (TensorFlow y PyTorch)	• MaxInitializationTime • OverallFrameworkMetrics • StepOutlier

> **Warning**
>
> A favor de Amazon SageMaker Profiler, SageMaker AI Debugger desaprueba la función de creación de perfiles del marco a partir de las versiones 2.11 y 2.0. TensorFlow PyTorch Puede seguir utilizando la función en las versiones anteriores de los marcos y de la siguiente manera. SDKs
>
> - SageMaker SDK de Python <= v2.130.0
> - PyTorch >= v1.6.0, < v2.0
> - TensorFlow >= v2.3.1, < v2.11
>
> Véase también 16 de marzo de 2023.

Para usar las reglas integradas con los valores de los parámetros predeterminados, utilice el siguiente formato de configuración:

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs

rules = [
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_1()),
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_2()),
    ...
    ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_n())
]
```

Para usar las reglas integradas con la personalización de los valores de los parámetros, utilice el siguiente formato de configuración:

```
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
```

```
rules = [
    ProfilerRule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.BuiltInRuleName(),
        rule_parameters={
                "key": "value"
        }
    )
]
```

Para encontrar las claves disponibles del parámetro `rule_parameters`, consulte las tablas de descripción de los parámetros.

Se proporcionan ejemplos de códigos de configuración de reglas para cada regla integrada a continuación de las tablas de descripción de parámetros.

- Para obtener instrucciones completas y ejemplos del uso de las reglas integradas del depurador, consulte Código de ejemplo de reglas integradas del depurador.
- Para obtener instrucciones completas sobre el uso de las reglas integradas con las operaciones de la API de bajo nivel SageMaker , consulte. Configurar el depurador mediante SageMaker la API

ProfilerReport

La ProfilerReport regla invoca todas las reglas integradas para la supervisión y la creación de perfiles. Crea un informe de generación de perfiles y se actualiza cuando se activan las reglas individuales. Puede descargar un informe completo de generación de perfiles mientras se está realizando un trabajo de entrenamiento o una vez finalizado el trabajo de entrenamiento. Puede ajustar los valores de los parámetros de la regla para personalizar la sensibilidad de las reglas integradas de supervisión y generación de perfiles. El siguiente código de ejemplo muestra el formato básico para ajustar los parámetros de la regla integrada a través de la ProfilerReport regla.

```
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(
        rule_configs.ProfilerReport(
            <BuiltInRuleName>_<parameter_name> = value
        )
    )
]
```

Si activa esta ProfilerReport regla sin ningún parámetro personalizado, como se muestra en el siguiente código de ejemplo, la ProfilerReport regla activa todas las reglas integradas de supervisión y creación de perfiles con sus valores de parámetros predeterminados.

```
rules=[ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())]
```

El siguiente código de ejemplo muestra cómo especificar y ajustar el `cpu_threshold` parámetro de la CPUBottleneck regla y el `threshold` parámetro de la IOBottleneck regla.

```
rules=[
    ProfilerRule.sagemaker(
        rule_configs.ProfilerReport(
            CPUBottleneck_cpu_threshold = 90,
            IOBottleneck_threshold = 90
        )
    )
]
```

Para ver qué contiene el informe del generador de perfiles, consulte el informe de creación de perfiles del SageMaker depurador. Además, dado que esta regla activa todas las reglas de creación de perfiles, también puedes comprobar el estado del análisis de las reglas mediante la interfaz de usuario del SageMaker depurador en Studio Experiments. SageMaker

Descripciones de los parámetros de la regla OverallSystemUsage

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`<BuiltInRuleName>_<parameter_name>`	Parámetro personalizable para ajustar los umbrales de otras reglas integradas de supervisión y generación de perfiles.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Opcional Valor predeterminado: `None`

BatchSize

La BatchSize regla ayuda a detectar si la GPU está infrautilizada debido a un tamaño de lote pequeño. Para detectar este problema, esta regla supervisa el uso promedio de la CPU, el uso de la GPU y el uso de la memoria de la GPU. Si de media, el uso de la CPU, la GPU y la memoria de la GPU es bajo, esto puede indicar que el trabajo de entrenamiento puede ejecutarse en un tipo de instancia más pequeño o con un tamaño de lote mayor. Este análisis no funciona para marcos que asignan mucha más memoria. Sin embargo, aumentar el tamaño del lote puede provocar cuellos de botella en el procesamiento o la carga de datos, ya que se requiere más tiempo de preprocesamiento de los datos en cada iteración.

Descripciones de los parámetros de la regla BatchSize

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`cpu_threshold_p95`	Define el umbral del 95.º cuantil de utilización de la CPU en porcentaje. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `70` (en porcentaje)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`gpu_threshold_p95`	Define el umbral del 95.º cuantil de utilización de la CPU en porcentaje. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `70` (en porcentaje)
`gpu_memory_threshold_p95`	Define el umbral del 95.º cuantil de utilización de la CPU en porcentaje. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `70` (en porcentaje)
`patience`	Define el número de puntos de datos que se van a omitir hasta que la regla inicie la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos de entrenamiento suelen mostrar un gran volumen de procesos de datos, así que tenga paciencia con la regla y evite que se invoque demasiado pronto con un número determina do de datos de generación de perfiles que especifique con este parámetro. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `100`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`window`	Tamaño de ventana para calcular cuantiles. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `500`
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

CPUBottleneck

La CPUBottleneck regla ayuda a detectar si la GPU está infrautilizada debido a los cuellos de botella de la CPU. La regla devuelve el valor True si el número de cuellos de botella de la CPU supera un umbral predefinido.

Descripciones de los parámetros de la regla CPUBottleneck

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`threshold`	Define el umbral de proporción del tiempo de trabajo con cuellos de botella con respecto al tiempo total de entrenamiento. Si la proporció n supera el porcentaje especificado en el parámetro de umbral, la regla cambia el estado de la regla a True. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `50` (en porcentaje)
`gpu_threshold`	Un umbral que define un uso bajo de la GPU. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `10` (en porcentaje)
`cpu_threshold`	Un umbral que define un uso elevado de la CPU. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `90` (en porcentaje)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`patience`	Define el número de puntos de datos que se van a omitir hasta que la regla inicie la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos de entrenamiento suelen mostrar un gran volumen de procesos de datos, así que tenga paciencia con la regla y evite que se invoque demasiado pronto con un número determina do de datos de generación de perfiles que especifique con este parámetro. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `100`
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

GPUMemoryIncrementar

La regla de GPUMemory aumento ayuda a detectar un gran aumento en el uso de memoria en GPUs.

Descripciones de los parámetros de la regla de GPUMemory aumento

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`increase`	Define el umbral para el aumento absoluto de la memoria. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `10` (en porcentaje)
`patience`	Define el número de puntos de datos que se van a omitir hasta que la regla inicie la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos de entrenamiento suelen mostrar un gran volumen de procesos de datos, así que tenga paciencia con la regla y evite que se invoque demasiado pronto con un número determina do de datos de generación de perfiles que especifique con este parámetro. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `100`
`window`	Tamaño de ventana para calcular cuantiles. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `500`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

IOBottleneck

Esta regla ayuda a detectar si la GPU está siendo infrautilizada debido a cuellos de botella de E/S de datos. La regla devuelve el valor True si el número de cuellos de botella de E/S supera un umbral predefinido.

Descripciones de los parámetros de la regla IOBottleneck

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold`	Define el umbral para que la regla devuelva True. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `50` (en porcentaje)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`gpu_threshold`	Un umbral que define cuándo se considera que la GPU está siendo infrautilizada. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `70` (en porcentaje)
`io_threshold`	Un umbral que define un tiempo de espera de E/S elevado. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `50` (en porcentaje)
`patience`	Define el número de puntos de datos que se van a omitir hasta que la regla inicie la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos de entrenamiento suelen mostrar un gran volumen de procesos de datos, así que tenga paciencia con la regla y evite que se invoque demasiado pronto con un número determina do de datos de generación de perfiles que especifique con este parámetro. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `1000`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

LoadBalancing

La LoadBalancing regla ayuda a detectar problemas en el equilibrio de la carga de trabajo entre varios GPUs.

Descripciones de los parámetros de la LoadBalancing regla

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold`	Define el porcentaje de carga de trabajo. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `0.5` (proporción sin unidades)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`patience`	Define el número de puntos de datos que se van a omitir hasta que la regla inicie la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos de entrenamiento suelen mostrar un gran volumen de procesos de datos, así que tenga paciencia con la regla y evite que se invoque demasiado pronto con un número determina do de datos de generación de perfiles que especifique con este parámetro. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `10`
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

Bajo GPUUtilization

La GPUUtilization regla Low ayuda a detectar si el uso de la GPU es bajo o sufre fluctuaciones. Esto se comprueba para cada GPU de cada trabajador. La regla devuelve el valor True si el 95.º cuantil está por debajo del umbral_p95, lo que indica una infrautilización. La regla vuelve a ser verdadera si el 95.º cuantil está por encima del umbral_p95 y el 5.º cuantil está por debajo del umbral_p5, lo que indica fluctuaciones.

Descripciones de los parámetros de la GPUUtilization regla de nivel bajo

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold_p95`	Un umbral para el 95.º cuantil por debajo del cual se considera que la GPU está siendo infrautilizada. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `70` (en porcentaje)
`threshold_p5`	Un umbral para el 5.º cuantil. El valor predeterminado es del 10 por ciento. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `10` (en porcentaje)
`patience`	Define el número de puntos de datos que se van a omitir hasta que la regla inicie la evaluación. Los primeros pasos de los trabajos de entrenamiento suelen mostrar un gran volumen de procesos de datos, así que tenga paciencia con la regla y evite que se invoque demasiado pronto con un número determina do de datos de generación de perfiles que especifique con este parámetro.

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `1000`
`window`	Tamaño de ventana para calcular cuantiles. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `500`
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

OverallSystemUsage

La OverallSystemUsage regla mide el uso general del sistema por nodo trabajador. Actualmente, la regla solo agrega valores por nodo y calcula sus percentiles.

Descripciones de los parámetros de la OverallSystemUsage regla

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valores válidos: string
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

MaxInitializationTime

La MaxInitializationTime regla ayuda a detectar si la inicialización del entrenamiento está tardando demasiado. La regla espera hasta que el primer paso esté disponible.

Descripciones de los parámetros de la regla MaxInitializationTime

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`threshold`	Define el umbral en minutos para esperar a que el primer paso esté disponible. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: `20` (en minutos)

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

OverallFrameworkMetrics

La OverallFrameworkMetrics regla resume el tiempo dedicado a las métricas del marco, como el avance y retroceso y la carga de datos.

Descripciones de los parámetros de la regla OverallFrameworkMetrics

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`scan_interval_us`	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: `60000000` (en microsegundos)

StepOutlier

La StepOutlier regla ayuda a detectar valores atípicos en la duración de los pasos. Esta regla devuelve `True` si hay valores atípicos con duraciones de paso superiores a los sigmas `stddev` de todas las duraciones de paso en un intervalo de tiempo.

Descripciones de los parámetros de la regla StepOutlier

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`base_trial`	El nombre del trabajo de entrenamiento de prueba base. Amazon SageMaker Debugger establece automáticamente este parámetro en el trabajo de formación actual. Obligatorio Valores válidos: string
`stddev`	Define un factor por el que se multiplica la desviación estándar. Por ejemplo, la regla se invoca de forma predeterminada cuando la duración de un paso es superior o inferior a 5 veces la desviación estándar. Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 5 (en minutos)
`mode`	Modo en el que se han guardado los pasos y en el que debe ejecutarse la regla. Por defecto, la regla se ejecutará en los pasos de las fases EVAL y TRAIN Opcional Valores válidos: número entero

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	Valor predeterminado: 5 (en minutos)
n_outliers	¿Cuántos valores atípicos se deben ignorar antes de que la regla devuelva el valor True? Opcional Valores válidos: número entero Valor predeterminado: 10
scan_interval_us	Intervalo de tiempo durante el que se escanean los archivos de cronología. Opcional Valores válidos: número entero Valores predeterminados: 60000000 (en microsegundos)

Interfaz de usuario de Amazon SageMaker Debugger en Amazon SageMaker Studio Classic Experiments

Utilice el panel Amazon SageMaker Debugger Insights de Amazon SageMaker Studio Classic Experiments para analizar el rendimiento del modelo y los cuellos de botella del sistema mientras ejecuta tareas de formación en instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Reciba información sobre sus trabajos de entrenamiento y mejore el rendimiento y la precisión del entrenamiento de modelos con los paneles del depurador. De forma predeterminada, el depurador monitoriza las métricas del sistema (CPU, GPU, memoria de la GPU, red y E/S de datos) cada 500 milisegundos y los tensores de salida básicos (pérdida y precisión) cada 500 iteraciones para los trabajos de entrenamiento. También puede personalizar aún más los valores de los parámetros de configuración del Debugger y ajustar los intervalos de almacenamiento mediante la interfaz de usuario de Studio Classic o mediante el SDK de Amazon SageMaker Python.

> **Important**
>
> Si está utilizando una aplicación de Studio Classic existente, elimínela y reiníciela para utilizar las características más recientes de Studio Classic. Para obtener instrucciones sobre cómo reiniciar y actualizar el entorno de Studio Classic, consulte Actualizar Amazon SageMaker AI Studio Classic.

Temas

- Abra el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights
- Controlador de panel de Amazon SageMaker Debugger Insights
- Explore el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights
- Cierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights

Abra el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights

En el panel SageMaker Debugger Insights de Studio Classic, puede ver la información sobre la utilización de los recursos informáticos, la utilización de los recursos y los cuellos de botella del sistema de su trabajo de formación que se ejecuta en instancias de Amazon EC2 en tiempo real y después de los entrenamientos.

> **Note**
>
> El panel de SageMaker Debugger Insights ejecuta una aplicación de Studio Classic en una `ml.m5.4xlarge` instancia para procesar y renderizar las visualizaciones. Cada pestaña de SageMaker Debugger Insights ejecuta una sesión de kernel de Studio Classic. Se ejecutan varias sesiones de kernel para varias pestañas de SageMaker Debugger Insights en una sola instancia. Al cerrar una pestaña de SageMaker Debugger Insights, también se cierra la sesión del núcleo correspondiente. La aplicación de Studio Classic permanece activa y acumula cargos por el uso de la instancia `ml.m5.4xlarge`. Para obtener información sobre los precios, consulta la página de SageMaker precios de Amazon.

> **Important**
>
> Cuando termine de utilizar el panel de SageMaker Debugger Insights, debe cerrar la `ml.m5.4xlarge` instancia para evitar acumular cargos. Para obtener instrucciones sobre

cómo conectarse a una instancia, consulte Cierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights.

Para abrir el panel de Debugger Insights SageMaker

1. En la página de Inicio de Studio Classic, seleccione Experimentos en el panel de navegación del lado izquierdo.
2. Busque su trabajo de entrenamiento en la página de Experimentos. Si su trabajo de entrenamiento está configurado con una ejecución de experimentos, la tarea debería aparecer en la pestaña Experimentos; si no configuraste una ejecución de experimentos, la tarea debería aparecer en la pestaña Ejecuciones no asignadas.
3. Seleccione (clic) en el enlace del nombre del trabajo de entrenamiento para ver los detalles del trabajo.
4. En el menú DESCRIPCIÓN GENERAL, seleccione Depurador. Esto debería mostrar las dos secciones siguientes.
   - En la sección de Reglas del depurador, puede consultar el estado de las reglas integradas del depurador asociadas al trabajo de entrenamiento.
   - En la sección Debugger Insights, encontrará enlaces para abrir SageMaker Debugger Insights en el panel de control.
5. En la sección SageMaker Debugger Insights, elija el enlace del nombre del trabajo de formación para abrir el panel de SageMaker Debugger Insights. Se abrirá una ventana de depuración [] your-training-job-name. En esta ventana, el depurador proporciona una visión general del rendimiento informático de su trabajo de entrenamiento en instancias de Amazon EC2 y le ayuda a identificar problemas en la utilización de los recursos informáticos.

También puede descargar un informe de creación de perfiles agregado añadiendo la ProfilerReportregla integrada de SageMaker Debugger. Para obtener más información, consulte Configurar las reglas del generador de perfiles integrado y el informe de creación de perfiles generado mediante el depurador. SageMaker

Controlador de panel de Amazon SageMaker Debugger Insights

Existen diferentes componentes del controlador del depurador para la monitorización y la creación de perfiles. En esta guía, obtendrá información sobre los componentes del controlador del depurador.

> **Note**
>
> El panel de SageMaker Debugger Insights ejecuta una aplicación Studio Classic en una `ml.m5.4xlarge` instancia para procesar y renderizar las visualizaciones. Cada pestaña de SageMaker Debugger Insights ejecuta una sesión de kernel de Studio Classic. Se ejecutan varias sesiones de kernel para varias pestañas de SageMaker Debugger Insights en una sola instancia. Al cerrar una pestaña de SageMaker Debugger Insights, también se cierra la sesión del núcleo correspondiente. La aplicación de Studio Classic permanece activa y acumula cargos por el uso de la instancia `ml.m5.4xlarge`. Para obtener información sobre los precios, consulta la página de SageMaker precios de Amazon.

> **Important**
>
> Cuando termine de utilizar el panel de SageMaker Debugger Insights, cierre la `ml.m5.4xlarge` instancia para evitar acumular cargos. Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una instancia, consulte Cierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights.

SageMaker Interfaz de usuario del controlador Debugger Insights

Con el controlador del depurador ubicado en la esquina superior izquierda del panel de información, puede actualizar el panel, configurar o actualizar los ajustes del depurador para monitorizar las métricas del sistema, detener un trabajo de entrenamiento y descargar un informe de creación de perfiles del depurador.



- Si desea actualizar el cuadro de mandos manualmente, pulse el botón de actualización (la flecha redonda situada en la esquina superior izquierda), tal y como se muestra en la captura de pantalla anterior.
- El botón de control de monitoreo está activado de forma predeterminada para cualquier trabajo de SageMaker entrenamiento iniciado con el SDK de SageMaker Python. Si no está activado, puede utilizar el botón de conmutación para iniciar la monitorización. Durante la monitorización, el depurador solo recopila métricas de utilización de los recursos para detectar problemas computacionales, como los cuellos de botella de la CPU y la infrautilización de la GPU. Para obtener una lista completa de los problemas de uso de recursos que el depurador supervisa, consulte Reglas integradas del depurador para crear perfiles de uso de recursos de sistemas de hardware (métricas del sistema).
- El botón Configurar monitorización abre una ventana emergente que puede utilizar para configurar o actualizar la frecuencia de recopilación de datos y la ruta S3 para guardar los datos.



Puede especificar los valores de los siguientes campos.

- URI del bucket S3: especifique el URI del bucket S3 base.
- Recopile los datos de monitorización cada : seleccione un intervalo de tiempo para recopilar las métricas del sistema. Puede elegir uno de los intervalos de monitorización de la lista desplegable. Los intervalos disponibles son 100 milisegundos, 200 milisegundos, 500 milisegundos (predeterminado), 1 segundo, 5 segundos y 1 minuto.

> **Note**
>
> Si elige uno de los intervalos de tiempo más bajos, aumentará la granularidad de las métricas de utilización de los recursos, de modo que podrá capturar los picos y las

anomalías con una resolución temporal más alta. Sin embargo, cuanto mayor sea la resolución, mayor será el tamaño de las métricas del sistema que vayan a procesarse. Esto podría suponer una sobrecarga adicional y afectar al tiempo total de entrenamiento y procesamiento.

- Con el botón Detener el entrenamiento, podrá detener el trabajo de entrenamiento cuando detecte anomalías en la utilización de los recursos.
- Con el botón Descargar informe, puede descargar un informe de creación de perfiles agregado utilizando la ProfilerReportregla integrada de SageMaker Debugger. El botón se activa al añadir la ProfilerReportregla integrada al estimador. Para obtener más información, consulte Configurar las reglas del generador de perfiles integrado y el informe de creación de perfiles generado mediante el depurador. SageMaker

Explore el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights

Al iniciar un trabajo de SageMaker formación, SageMaker Debugger comienza a monitorizar la utilización de los recursos de las instancias de Amazon EC2 de forma predeterminada. Puede realizar un seguimiento de las tasas de utilización del sistema, la descripción general de las estadísticas y el análisis de reglas integrado a través del panel de Información. Esta guía explica el contenido del panel de control de SageMaker Debugger Insights en las siguientes pestañas: Métricas y reglas del sistema.

Note

El panel de SageMaker Debugger Insights ejecuta una aplicación de Studio Classic en una `ml.m5.4xlarge` instancia para procesar y renderizar las visualizaciones. Cada pestaña de SageMaker Debugger Insights ejecuta una sesión de kernel de Studio Classic. Se ejecutan varias sesiones de kernel para varias pestañas de SageMaker Debugger Insights en una sola instancia. Al cerrar una pestaña de SageMaker Debugger Insights, también se cierra la sesión del núcleo correspondiente. La aplicación de Studio Classic permanece activa y acumula cargos por el uso de la instancia `ml.m5.4xlarge`. Para obtener información sobre los precios, consulta la página de SageMaker precios de Amazon.

> **Important**
>
> Cuando termine de utilizar el panel de SageMaker Debugger Insights, cierre la `ml.m5.4xlarge` instancia para evitar acumular cargos. Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una instancia, consulte Cierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights.

> **Important**
>
> En los informes, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y no son definitivos. Es responsabilidad suya realizar su propia evaluación independiente de la información.

Temas

- Métricas del sistema
- Reglas

Métricas del sistema

En la pestaña Métricas del sistema, puede utilizar la tabla de resumen y los gráficos de series temporales para comprender la utilización de los recursos.

Resumen de utilización de recursos

En esta tabla resumida se muestran las estadísticas de las métricas de utilización de los recursos informáticos de todos los nodos (denominadas algo-n). Las métricas de utilización de recursos incluyen la utilización total de la CPU, la utilización total de la GPU, la utilización total de la memoria de la CPU, la utilización total de la memoria de la GPU, el tiempo total de I/O espera y la red total en bytes. La tabla muestra los valores mínimo y máximo, así como los percentiles p99, p90 y p50.



System Metrics | Rules

Resource utilization summary

System usage statistics

Node	Metric	Unit	Max	p99	p95	p50	Min
algo-1	Network	MB/s	37.82	33.68	32.83	12.39	0
algo-2	Network	MB/s	37.51	33.51	32.69	9.54	0
algo-1	GPU	%	69	20.61	18.27	6.81	0
algo-2	GPU	%	70	20.89	18.68	6.53	0
algo-1	CPU	%	100	94.58	78.95	51.71	0
algo-2	CPU	%	100	94.76	78.48	49.72	0
algo-1	CPU memory	%	5	4.98	4.92	4.16	1
algo-2	CPU memory	%	5	4.98	4.91	4.15	1
algo-1	GPU memory	%	32	9.6	7.71	2.27	0
algo-2	GPU memory	%	33	9.59	7.76	2.21	0
algo-1	I/O	%	100	20.41	0	0	0
algo-2	I/O	%	92	19.45	0	0	0

Gráficos de series temporales de utilización de los recursos

Utilice los gráficos de series temporales para ver más detalles sobre la utilización de los recursos e identificar en qué intervalo de tiempo muestra cada instancia una tasa de utilización no deseada, como el bajo uso de la GPU y los cuellos de botella de la CPU que pueden provocar el desperdicio de la costosa instancia.

La interfaz de usuario del controlador de gráficos de series temporales

La siguiente captura de pantalla muestra el controlador de interfaz de usuario para ajustar los gráficos de series temporales.



- algo-1: utilice este menú desplegable para elegir el nodo que desee examinar.

- Ampliar: utilice este botón para ampliar los gráficos de series temporales y ver intervalos de tiempo más cortos.
- Alejar: utilice este botón para alejar los gráficos de series temporales y ver intervalos de tiempo más amplios.
- Desplazar hacia la izquierda: mueve los gráficos de series temporales a un intervalo de tiempo anterior.
- Desplazamiento panorámico a la derecha: mueve los gráficos de series temporales a un intervalo de tiempo posterior.
- Fijar marco temporal: utilice esta casilla de verificación para fijar o recuperar los gráficos de series temporales y mostrar la vista completa desde el primer punto de datos hasta el último punto de datos.

Utilización de la CPU y tiempo de I/O espera

Los dos primeros gráficos muestran el uso de la CPU y el tiempo de I/O espera a lo largo del tiempo. De forma predeterminada, los gráficos muestran el promedio de la tasa de utilización de la CPU y el tiempo de I/O espera empleado en los núcleos de la CPU. Puede seleccionar uno o más núcleos de CPU seleccionando las etiquetas para graficarlos en un solo gráfico y comparar la utilización entre los núcleos. Puede arrastrar y acercar y alejar la imagen para ver más de cerca intervalos de tiempo específicos.



Utilización de la GPU y utilización de la memoria de la GPU

Los siguientes gráficos muestran el uso de la GPU y la utilización de la memoria de la GPU a lo largo del tiempo. De forma predeterminada, los gráficos muestran la tasa de utilización media a lo largo del tiempo. Puede seleccionar las etiquetas de los núcleos de la GPU para ver la tasa de utilización de cada núcleo. Si se toma la media de la tasa de utilización sobre el número total de núcleos de la GPU, se muestra la utilización media de todo el recurso del sistema de hardware. Al observar la tasa de utilización media, puede comprobar el uso general de los recursos del sistema de una instancia de Amazon EC2. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de trabajo de entrenamiento en una instancia `ml.p3.16xlarge` con 8 núcleos de GPU. Puede controlar si el trabajo de formación está bien distribuido y aprovecharlo todo al máximo GPUs.

Utilización general del sistema a lo largo del tiempo

El siguiente mapa de calor muestra un ejemplo del uso total de una instancia `ml.p3.16xlarge` por parte del sistema a lo largo del tiempo, proyectado en el gráfico bidimensional. Todos los núcleos de la CPU y la GPU se muestran en el eje vertical y el uso se registra a lo largo del tiempo con una combinación de colores, en la que los colores brillantes representan un uso bajo y los colores más oscuros representan un uso elevado. Consulte la barra de colores etiquetada en el lado derecho del gráfico para averiguar qué nivel de color corresponde a qué tasa de utilización.



Reglas

Utilice la pestaña Reglas para encontrar un resumen del análisis de las reglas de creación de perfiles en su trabajo de entrenamiento. Si la regla de creación de perfiles está activada con el trabajo de entrenamiento, el texto aparece resaltado con el texto blanco continuo. Las reglas inactivas aparecen atenuadas en texto gris. Para activar estas reglas, siga las instrucciones recogidas en the section called “Uso de reglas integradas del creador de perfiles”.



Cierre la instancia de Amazon SageMaker Debugger Insights

Cuando no utilice el panel de SageMaker Debugger Insights, debe cerrar la instancia de la aplicación para evitar incurrir en cargos adicionales.

Para cerrar la instancia de la aplicación SageMaker Debugger Insights en Studio Classic



1. En Studio Classic, seleccione el icono de Instancias y kernels en ejecución ( ).
2. En la lista APLICACIONES EN EJECUCIÓN, busque la aplicación sagemaker-debugger-1.0. Seleccione el icono de cierre ( ) junto a la aplicación. Los paneles de SageMaker Debugger Insights se ejecutan en una instancia. `ml.m5.4xlarge` Esta instancia también desaparece de las INSTANCIAS EN EJECUCIÓN al cerrar la aplicación sagemaker-debugger-1.0.

SageMaker Informe interactivo sobre el depurador

Reciba informes de creación de perfiles generados automáticamente por el depurador. El informe del depurador proporciona información sobre sus trabajos de entrenamiento y sugiere recomendaciones para mejorar el rendimiento de su modelo. La siguiente captura de pantalla muestra un collage del informe de creación de perfiles del depurador. Para obtener más información, consulte SageMaker Informe interactivo sobre el depurador.

> **Note**
>
> Puede descargar los informes de un depurador mientras se esté realizando su trabajo de entrenamiento o una vez finalizado el trabajo. Durante el entrenamiento, el depurador actualiza simultáneamente el informe para reflejar el estado de evaluación de las reglas

actuales. Puede descargar un informe completo del depurador solo después de que se haya completado el trabajo de entrenamiento.

Important

En los informes, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y no son definitivos. Es responsabilidad suya realizar su propia evaluación independiente de la información.

Para cualquier trabajo de SageMaker formación, la ProfilerReport regla SageMaker Debugger invoca todas las reglas de monitoreo y creación de perfiles y agrega el análisis de las reglas en un informe completo. Siguiendo esta guía, descargue el informe con el SDK de Amazon SageMaker Python o la consola S3 y descubra qué puede interpretar a partir de los resultados de la creación de perfiles.

> **Important**
>
> En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y no son definitivos. Es responsabilidad suya realizar su propia evaluación independiente de la información.

Descargue el informe de creación de SageMaker perfiles de Debugger

Descargue el informe de creación de perfiles del SageMaker depurador mientras se esté ejecutando su trabajo de formación o cuando el trabajo haya terminado con el SDK y (AWS Command Line Interface CLI) de Amazon SageMaker Python.

> **Note**
>
> Para que Debugger genere el informe de creación de perfiles, debe utilizar la ProfilerReportregla integrada que ofrece SageMaker Debugger. SageMaker Para activar la regla con su trabajo de entrenamiento, consulte Configurar las reglas integradas del generador de perfiles.

> **Tip**
>
> También puede descargar el informe con un solo clic en el panel de información de SageMaker Studio Debugger. Esto no requiere ningún script adicional para descargar el informe. Para obtener información sobre cómo descargar el informe desde Studio, consulte Abra el panel de Amazon SageMaker Debugger Insights.

Download using SageMaker Python SDK and AWS CLI

1. Compruebe el URI base de salida de S3 predeterminado del trabajo actual.

   ```
   estimator.output_path
   ```

2. Compruebe el nombre del trabajo actual.

   ```
   estimator.latest_training_job.job_name
   ```

3. El informe de creación de perfiles del depurador se guarda en `<default-s3-output-base-uri>/<training-job-name>/rule-output`. Configure la ruta de salida de reglas de la siguiente manera:

```
rule_output_path = estimator.output_path +
 estimator.latest_training_job.job_name + "/rule-output"
```

4. Para comprobar si el informe se ha generado correctamente, enumere los directorios y archivos de forma recursiva en `rule_output_path` utilizando `aws s3 ls` con la opción `--recursive`.

```
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive
```

Esto debería devolver una lista completa de los archivos de una carpeta generada automáticamente denominada `ProfilerReport-1234567890`. El nombre de la carpeta es una combinación de cadenas `ProfilerReport` y una etiqueta única de 10 dígitos basada en la marca de tiempo de Unix cuando se inicia la regla. ProfilerReport

```
s3://sagemaker-us-east-2-111122223333 /sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output
2020-11-28 07:26:08     452088 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-report.html
2020-11-28 07:26:07     324474 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-report.ipynb
2020-11-28 07:26:03       1122 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/BatchSize.json
2020-11-28 07:26:03      10349 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/CPUBottleneck.json
2020-11-28 07:26:03        126 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/Dataloader.json
2020-11-28 07:26:03        130 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/GPUMemoryIncrease.json
2020-11-28 07:26:03       1997 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/IOBottleneck.json
2020-11-28 07:26:03        785 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/LoadBalancing.json
2020-11-28 07:26:03        728 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/LowGPUUtilization.json
2020-11-28 07:26:03        233 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/MaxInitializationTime.json
2020-11-28 07:26:03       1585 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/OverallFrameworkMetrics.json
2020-11-28 07:26:03        575 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/OverallSystemUsage.json
2020-11-28 07:26:03       2208 sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2-2020-11-28-06-32-33-097/rule-output/ProfilerReport-1606545153/profiler-output/profiler-reports/StepOutlier.json
```

El `profiler-report.html` es un informe de perfil autogenerado por el depurador. Los archivos restantes son los componentes integrados de análisis de reglas integradas en JSON y un cuaderno de Jupyter que se utilizan para agregarlos al informe.

5. Descargue los archivos de forma recursiva utilizando `aws s3 cp`. El siguiente comando guarda todos los archivos de salida de las reglas en la carpeta `ProfilerReport-1234567890` del directorio de trabajo actual.

```
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive
```

> **Tip**
>
> Si utiliza un servidor del cuaderno de Jupyter, ejecute `!pwd` para comprobar el directorio de trabajo actual.

6. En el directorio `/ProfilerReport-1234567890/profiler-output`, abra `profiler-report.html`. Si lo está utilizando JupyterLab, elija Confiar en HTML para ver el informe de creación de perfiles de Debugger generado automáticamente.



7. Abra el archivo `profiler-report.ipynb` para ver cómo se genera el informe. También puede personalizar y ampliar el informe de creación de perfiles mediante el archivo de cuaderno de Jupyter.

Download using Amazon S3 Console

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Busque el bucket base de S3. Por ejemplo, si no ha especificado ningún nombre de trabajo base, el nombre del bucket base de S3 debe tener el siguiente formato:`sagemaker-<region>-111122223333`. Busque el bucket base de S3 en el campo Buscar bucket por nombre.



3. En el bucket base de S3, busque el nombre del trabajo de entrenamiento especificando el prefijo del nombre del trabajo en el campo de entrada Buscar objetos por prefijo. Seleccione el nombre del trabajo de entrenamiento.



4. En el bucket de S3 del trabajo de entrenamiento, debe haber tres subcarpetas para los datos de entrenamiento recopilados por el depurador: debug-output/, profiler-output/ y rule-output/. Seleccione rule-output/.



5. En la carpeta rule-output/, elija ProfilerReport-1234567890 y elija profiler-output/ folder. La carpeta profiler-output/ contiene profiler-report.html (el informe de creación de perfiles generado automáticamente en html), profiler-report.ipynb (un cuaderno de Jupyter con scripts que se utilizan para generar el informe) y una carpeta profiler-report/ (contiene archivos JSON de análisis de reglas que se utilizan como componentes del informe).
6. Seleccione el archivo profiler-report.html, seleccione Acciones y Descargar.


profiler-outpu
Folder overview
Region
US East (Ohio) us-east-2
Open
Calculate total size
Copy
Move
Initiate restore
Query with S3 Select
Download actions
Download
Download as
Edit actions
Rename object
Edit storage class
Edit server-side encryption
Edit metadata
Objects (3)
Objects are the fundamental
Delete
Actions
Create folder
Find objects by prefix
Name
Type
profiler-report.html
html
profiler-report.ipynb
ipynb
profiler-reports/
Folder

7. Abra el archivo profiler-report.html descargado en un navegador web.

> **Note**
>
> Si empezó su trabajo de entrenamiento sin configurar los parámetros específicos del depurador, este generará el informe basándose únicamente en las reglas de supervisión del sistema, ya que los parámetros del depurador no están configurados para guardar las métricas del marco. Para habilitar la creación de perfiles de métricas del marco y recibir un informe de creación de perfiles de Debugger ampliado, configure el parámetro al crear o actualizar los estimadores de IA. `profiler_config` SageMaker
> Para obtener información sobre cómo configurar el parámetro `profiler_config` antes de iniciar un trabajo de entrenamiento, consulte Configuración del estimador para la creación de perfiles del marco.
> Para actualizar el trabajo de entrenamiento actual y habilitar la creación de perfiles de métricas del marco, consulte Actualizar la configuración de perfiles del marco del depurador.

Guía del informe de creación de perfiles del depurador

Esta sección guía el informe de creación de perfiles del depurador sección por sección. El informe de creación de perfiles se genera en función de las reglas integradas de monitorización y creación de perfiles. El informe muestra gráficos de resultados solo para aquellas reglas que hayan detectado problemas.

> **Important**
>
> En el informe, los gráficos y las recomendaciones se proporcionan con fines informativos y no son definitivos. Es responsabilidad suya realizar su propia evaluación independiente de la información.

Temas

- Resumen del trabajo de entrenamiento
- Estadísticas de uso del sistema
- Resumen de métricas del marco
- Resumen de reglas

- Análisis del ciclo de entrenamiento: duración de los pasos
- Análisis de utilización de la GPU
- BatchSize
- Cuellos de botella de la CPU
- Cuellos de botella de E/S
- Equilibrio de carga en el entrenamiento con varias GPU
- Análisis de memoria de GPU

Resumen del trabajo de entrenamiento

Al principio del informe, el depurador proporciona un resumen de su trabajo de entrenamiento. En esta sección, puede ver una descripción general de la duración y las marcas de tiempo en las diferentes fases del entrenamiento.



Training job summary

The following table gives a summary about the training job. The table includes information about when the training job started and ended, how much time initialization, training loop and finalization took. Your training job started on 11/29/2020 at 23:12:42 and ran for 737 seconds.

#		Job Statistics
0	Start time	23:12:42 11/29/2020
1	End time	23:24:59 11/29/2020
2	Job duration	737 seconds
3	Training loop start	23:17:31 11/29/2020
4	Training loop end	23:24:59 11/29/2020
5	Training loop duration	448 seconds
6	Initialization time	288 seconds
7	Finalization time	0 seconds
8	Initialization	39 %
9	Training loop	60 %
10	Finalization	0 %

Esta tabla resumen recoge la siguiente información:

- start_time: hora exacta en la que comenzó el trabajo de entrenamiento.
- end_time: hora exacta en la que finalizó el trabajo de entrenamiento.
- job_duration_in_seconds: el tiempo de entrenamiento total desde start_time hasta end_time.
- training_loop_start: hora exacta en la que comenzó el primer paso de la primera época.

- training_loop_end: hora exacta en la que finalizó el último paso de la última época.
- training_loop_duration_in_seconds: tiempo total entre la hora de inicio del ciclo de entrenamiento y la hora de finalización del ciclo de entrenamiento.
- initialization_in_seconds: tiempo empleado en inicializar el trabajo de entrenamiento. La fase de inicialización cubre el período desde start_time hasta training_loop_start. El tiempo de inicialización se dedica a compilar el script de entrenamiento, iniciarlo, crear e inicializar el modelo, iniciar las instancias de EC2 y descargar los datos de entrenamiento.
- finalization_in_seconds: tiempo empleado en finalizar el trabajo de entrenamiento, por ejemplo, terminar el entrenamiento del modelo, actualizar los artefactos del modelo y cerrar las instancias de EC2. La fase de finalización cubre el período desde training_loop_end hasta end_time.
- inicialización (%): el porcentaje de tiemplo empleado en la inicialización sobre job_duration_in_seconds total.
- ciclo de porcentaje (%): el porcentaje de tiempo empleado en el ciclo de entrenamiento sobre job_duration_in_seconds en total.
- finalización (%): el porcentaje de tiempo empleado en la finalización sobre job_duration_in_seconds en total.

Estadísticas de uso del sistema

Esta sección muestra una descripción general de las estadísticas de uso del sistema.

System usage statistics

The 95th quantile of the total GPU utilization on node algo-2 is 74%. GPUs on node algo-2 are well utilized

The following table shows usage statistics per worker node such as total CPU and GPU utilization, total CPU and memory footprint. The table also include total IO wait time and total sent/received bytes. The table shows min and max values as well as p99, p90 and p50 percentiles.

#	*node* ▲	metric	unit	max	p99	p95	p50	min
0	algo-1	Network	bytes	218817581.57	168.02	0	0	0
10	algo-1	I/O	percentage	13.2653125	5.5928312500000	0.1955937499999	0	0
8	algo-1	GPU memory	percentage	32.25	26.25	21	0	0
2	algo-1	GPU	percentage	75	74.5	74.25	0	0
6	algo-1	CPU memory	percentage	5.05	5.01	4.98	2.17	0.55
4	algo-1	CPU	percentage	32.955625	22.629131250000	17.034	3.7024999999999	0
1	algo-2	Network	bytes	4135.24	0	0	0	0
11	algo-2	I/O	percentage	20.1875	8.1552500000000	1.7478124999999	0	0
9	algo-2	GPU memory	percentage	38	31.75	21.75	0	0
3	algo-2	GPU	percentage	75	74.5	74.25	0	0
7	algo-2	CPU memory	percentage	5.05	5.02	4.99	2.17	0.55
5	algo-2	CPU	percentage	35.004374999999	25.699968750000	18.334296875	3.77828125	0

El informe de uso de creación de perfiles del depurador incluye la siguiente información:

- nodo: muestra el nombre de los nodos. Si utiliza el entrenamiento distribuido en varios nodos (varias instancias de EC2), los nombres de los nodos tienen el formato `dealgo-n`.
- métrica: las métricas del sistema recopiladas por el depurador: CPU, GPU, memoria de CPU, memoria de GPU, E/S y métricas de red.
- unidad: la unidad de la métrica del sistema.
- max: el valor máximo de cada utilización del sistema.
- p99: el percentil 99 de cada utilización del sistema.
- p95: el percentil 95 de cada utilización del sistema.
- p50: el percentil 50 (mediana) de cada utilización del sistema.
- min: el valor mínimo de cada métrica del sistema.

Resumen de métricas del marco

En esta sección, los siguientes gráficos circulares muestran el desglose de las operaciones del marco en y. CPUs GPUs

Cada uno de los gráficos circulares analiza las métricas del marco recopiladas en varios aspectos, de la siguiente manera:

- Proporción entre TRAIN/EVAL fases y otras: muestra la relación entre la duración del tiempo dedicado a las diferentes fases del entrenamiento.
- Relación entre las pasadas hacia adelante y hacia atrás: muestra la relación entre el tiempo empleado en la pasada hacia adelante y hacia atrás en el ciclo de entrenamiento.
- Proporción entre CPU/GPU operadores: muestra la relación entre el tiempo dedicado a los operadores que utilizan la CPU o la GPU, como los operadores convolucionales.
- Métricas generales registradas en el marco: muestra la relación entre el tiempo dedicado a las principales métricas del marco, como la carga de datos y las pasadas hacia adelante y hacia atrás.

Descripción general: operadores de CPU

Esta sección proporciona información detallada sobre los operadores de la CPU. La tabla muestra el porcentaje del tiempo y el tiempo acumulado absoluto dedicados a los operadores de CPU denominados con más frecuencia.



Descripción general: operadores de GPU

Esta sección proporciona información detallada sobre los operadores de GPU. La tabla muestra el porcentaje del tiempo y el tiempo acumulado absoluto dedicado a los operadores de GPU denominados con más frecuencia.



Resumen de reglas

En esta sección, el depurador agrega todos los resultados de la evaluación de las reglas, los análisis, las descripciones de las reglas y las sugerencias.

Rules summary

The following table shows a summary of the executed profiler rules. The table is sorted by the rules that triggered most frequently. In your training job this was the case for rule LoadBalancing. It has processed 5467 datapoints and triggered 263 times.

	Description	Recommendation	Number of times rule triggered	Number of datapoints	Rule parameters
LoadBalancing	Detect issues in workload balancing between multiple GPUs. Workload imbalance can for instance occur in data parallel training when gradients are accumulated on primary GPU so this GPU will be overused with regards to other GPUs limiting the effect of parallelization.	Choose different distributed training strategy or different distributed training framework	263	5467	threshold:0.2 patience:1000
LowGPUUtilization	Checks if GPU utilization is low or suffers from fluctuations. This can happen if there are bottlenecks, many blocking calls due to synchronizations or batch size too small.	Check for bottlenecks, minimize blocking calls, change distributed training strategy, increase batch-size.	244	5467	threshold_p95:70 threshold_p5:10 window:500 patience:1000
BatchSize	Checks if GPU is under-utilized because of the batch size being too small. To detect this the rule analyzes the average GPU memory footprint, CPU and GPU utilization.	Run on a smaller instance type or increase batch size	211	5466	cpu_threshold_p95:70 gpu_threshold_p95:70 gpu_memory_threshold_p95:70 patience:1000 window:500
GPUMemoryIncrease	If model and/or batch size is too large then training will run out of memory and crash.	Choose a larger instance type with more memory (if it is not a memory leak) or apply model parallelism (Rubik)	25	5467	increase:5 patience:1000 window:10
CPUBottleneck	Checks if CPU usage is high but GPU usage is low at the same time, it may indicate a CPU bottleneck where GPU is waiting for data to arrive from CPU. The rule triggers if number of CPU bottlenecks exceeds a predefined threshold.	CPU bottlenecks can happen when data preprocessing is very compute intensive. You should consider increasing the number of data-loader processes or apply pre-fetching.	18	10938	threshold:50 cpu_threshold:90 gpu_threshold:10 patience:1000
IOBottleneck	If IO wait time is high but at the same time GPU usage is low, it may indicate an IO bottleneck where GPU is waiting for data to arrive from disk. The rule triggers if number of IO bottlenecks exceeds a predefined threshold.	Pre-fetch data or choose different file formats such as binary formats which improves read performance.	0	10938	threshold:50 io_threshold:50 gpu_threshold:10 patience:1000
StepOutlier	Detect outliers in step duration. Time for forward and backward pass should be roughly the same throughout the training. If there are significant outliers it would indicate an issue due to a system stall or a bottleneck.	Check for bottlenecks	0	4803	threshold:3 mode:None n_outliers:10 stddev:3
MaxInitializationTime	Checks if the training initialization is taking too much time. The rule waits until first step is available. This can happen if you are running in File mode and a lot of data needs to be downloaded from Amazon S3.	Switch from File to Pipe mode	0	4803	threshold:20

Análisis del ciclo de entrenamiento: duración de los pasos

En esta sección, encontrará estadísticas detalladas de la duración de los pasos en cada núcleo de la GPU de cada nodo. El depurador evalúa los valores medios, máximos, p99, p95, p50 y mínimos de las duraciones de los pasos y evalúa los valores atípicos de los pasos. El siguiente histograma muestra las duraciones de los pasos capturadas en diferentes nodos de trabajo y. GPUs Para activar o desactivar el histograma de cada trabajador, seleccione las leyendas de la parte derecha. Puede comprobar si hay alguna GPU en particular que esté provocando valores atípicos en la duración de los pasos.



Análisis de utilización de la GPU

En esta sección se muestran las estadísticas detalladas sobre el uso del núcleo de la GPU según la regla LowGPUUtilization . También se resumen las estadísticas de uso de la GPU (media, p95 y p5) para determinar si el trabajo de formación está infrautilizado. GPUs

BatchSize

Esta sección muestra las estadísticas detalladas del uso total de la CPU, las utilizaciones individuales de la GPU y el consumo de memoria de la GPU. La BatchSize regla determina si es necesario cambiar el tamaño del lote para utilizar mejor el. GPUs Puede comprobar si el tamaño del lote es demasiado pequeño, lo que provoca una infrautilización o si es demasiado grande, lo que provoca problemas de sobreutilización y falta de memoria. En el gráfico, los recuadros muestran los rangos de percentiles p25 y p75 (rellenados de morado oscuro y amarillo brillante, respectivamente) desde la mediana (p50), y las barras de error muestran el percentil 5 para el límite inferior y el percentil 95 para el límite superior.

Cuellos de botella de la CPU

En esta sección, puede analizar en detalle los cuellos de botella de la CPU que la CPUBottleneck regla detectó en su trabajo de formación. La regla comprueba si el uso de la CPU es superior a `cpu_threshold` (90 % de forma predeterminada) y también si el uso de la GPU es inferior a `gpu_threshold` (10 % de forma predeterminada).



Los gráficos circulares muestran la siguiente información:

- Poco uso de la GPU causado por cuellos de botella de la CPU: muestra la relación de puntos de datos entre los que tienen una utilización de la GPU por encima y por debajo del umbral y los que coinciden con los criterios de cuello de botella de la CPU.
- Proporción entre TRAIN/EVAL fases y otras: muestra la relación entre la duración del tiempo dedicado a las distintas fases del entrenamiento.
- Relación entre las pasadas hacia adelante y hacia atrás: muestra la relación entre el tiempo empleado en la pasada hacia adelante y hacia atrás en el ciclo de entrenamiento.
- Proporción entre CPU/GPU operadores: muestra la relación entre las duraciones de tiempo dedicadas a GPUs y CPUs por los operadores de Python, como los procesos de carga de datos y los operadores de paso hacia adelante y hacia atrás.
- Métricas generales registradas en el marco: muestra las principales métricas del marco y la relación entre el tiempo dedicado a las métricas.

Cuellos de botella de E/S

En esta sección, encontrarás un resumen de los I/O cuellos de botella. La regla evalúa el tiempo de I/O espera y las tasas de uso de la GPU y monitorea el tiempo empleado en los cuellos de I/O requests exceeds a threshold percent of the total training time. It might indicate I/O botella en los que GPUs se espera que los datos lleguen del almacenamiento.

Equilibrio de carga en el entrenamiento con varias GPU

En esta sección, puedes identificar los problemas de equilibrio de la carga de trabajo en todos los niveles. GPUs



Análisis de memoria de GPU

En esta sección, puedes analizar la utilización de la memoria de la GPU recopilada por la regla de GPUMemory aumento. En el gráfico, los recuadros muestran los rangos de percentiles p25 y p75 (rellenados de morado oscuro y amarillo brillante, respectivamente) desde la mediana (p50), y las barras de error muestran el percentil 5 para el límite inferior y el percentil 95 para el límite superior.



Excluirse de la recopilación de estadísticas de uso de Amazon SageMaker Debugger

Para todos los trabajos de SageMaker formación, Amazon SageMaker Debugger ejecuta la ProfilerReport regla y genera automáticamente un. SageMaker Informe interactivo sobre el depurador La regla `ProfilerReport` proporciona un archivo de cuaderno de Jupyter (`profiler-report.ipynb`) que genera el archivo HTML correspondiente (`profiler-report.html`).

El depurador recopila las estadísticas de uso de los informes de creación de perfiles al incluir código en el cuaderno de Jupyter que recopila el ARN del trabajo de procesamiento de la regla `ProfilerReport` única si el usuario abre el archivo `profiler-report.html` final.

El depurador solo recopila información sobre si un usuario abre el informe HTML final. NO recopila información sobre los trabajos de entrenamiento, los datos de entrenamiento, los scripts de entrenamiento, los trabajos de procesamiento, los registros ni el contenido del propio informe de creación de perfiles.

Puede renunciar a la recopilación de estadísticas de uso mediante una de las siguientes opciones.

Opción 1 (recomendada): exclusión antes de ejecutar un trabajo de entrenamiento

Para renunciar, debe agregar la siguiente configuración de reglas de `ProfilerReport` del depurador a su solicitud de trabajo de entrenamiento.

SageMaker Python SDK

```
estimator=sagemaker.estimator.Estimator(
    ...

    rules=ProfilerRule.sagemaker(
        base_config=rule_configs.ProfilerReport()
        rule_parameters={"opt_out_telemetry": "True"}
    )
)
```

AWS CLI

```
"ProfilerRuleConfigurations": [
    {
        "RuleConfigurationName": "ProfilerReport-1234567890",
        "RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-rules:latest",
        "RuleParameters": {
```

```
            "rule_to_invoke": "ProfilerReport",
            "opt_out_telemetry": "True"
        }
    }
]
```

AWS SDK para Python (Boto3)

```
ProfilerRuleConfigurations=[
    {
        'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport-1234567890',
        'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debugger-rules:latest',
        'RuleParameters': {
            'rule_to_invoke': 'ProfilerReport',
            'opt_out_telemetry': 'True'
        }
    }
]
```

Opción 2: exclusión tras completar un trabajo de entrenamiento

Para renunciar una vez finalizado el entrenamiento, debe modificar el archivo `profiler-report.ipynb`.

> **Note**
>
> Los informes HTML generados automáticamente sin que la Opción 1 ya se haya agregado a su solicitud de trabajo de entrenamiento siguen incluyendo las estadísticas de uso incluso después de que haya optado por renunciar a la Opción 2.

1. Siga las instrucciones para descargar los archivos de informes de creación de perfiles del depurador que aparecen en la página Descargue el informe de creación de SageMaker perfiles de Debugger.
2. En el directorio `/ProfilerReport-1234567890/profiler-output`, abra `profiler-report.ipynb`.
3. Añada **`opt_out=True`** a la función `setup_profiler_report()` de la quinta celda de código, tal como se muestra en el siguiente código de ejemplo:

```
setup_profiler_report(processing_job_arn, opt_out=True)
```

4. Ejecute la celda de código para terminar la renuncia.

Análisis de datos mediante la biblioteca cliente de Python del depurador

Mientras su trabajo de entrenamiento esté en ejecución o cuando lo haya completado, puede acceder a los datos de entrenamiento recopilados por Debugger mediante el SDK de Amazon SageMaker Python y la biblioteca SMDebug cliente. La biblioteca cliente de Python del depurador proporciona herramientas de análisis y visualización que le permiten profundizar en los datos de sus trabajos de entrenamiento.

Para instalar la biblioteca y utilizar sus herramientas de análisis (en un JupyterLab cuaderno o en un núcleo de iPython)

```
! pip install -U smdebug
```

En los siguientes temas, se explica cómo utilizar las herramientas de Python del depurador para visualizar y analizar los datos de entrenamiento recopilados por este.

Analizar las métricas del sistema y del marco

- Acceso a los datos del perfil
- Representación gráfica de los datos sobre las métricas del sistema y las métricas del marco
- Acceso a los datos de creación de perfiles con Pandas, una herramienta de análisis de datos
- Acceso a los datos de estadísticas de creación de perfiles de Python
- Fusión de cronogramas en múltiples archivos de seguimiento de perfiles
- Cargadores de datos de creación de perfiles

Acceso a los datos del perfil

La SMDebug `TrainingJob` clase lee los datos del depósito de S3 donde se guardan las métricas del sistema y del marco.

Para configurar un objeto **`TrainingJob`** y recuperar los archivos de eventos de creación de perfiles de un trabajo de entrenamiento

```
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.training_job import TrainingJob
tj = TrainingJob(training_job_name, region)
```

Tip

Debe especificar los parámetros `training_job_name` y `region` para iniciar sesión en un trabajo de entrenamiento. Hay dos formas de especificar la información del trabajo de entrenamiento:

- Utilice el SDK de SageMaker Python mientras el estimador aún esté adjunto al trabajo de formación.

  ```
  import sagemaker
  training_job_name=estimator.latest_training_job.job_name
  region=sagemaker.Session().boto_region_name
  ```

- Pasar las cadenas directamente.

  ```
  training_job_name="your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"
  region="us-west-2"
  ```

Note

De forma predeterminada, SageMaker Debugger recopila las métricas del sistema para monitorear la utilización de los recursos de hardware y los cuellos de botella del sistema. Al ejecutar las siguientes funciones, es posible que reciba mensajes de error relacionados con la falta de disponibilidad de las métricas del marco. Para recuperar los datos de creación de perfiles del marco y obtener información sobre las operaciones de este, debe habilitar la creación de perfiles del marco.

- Si utilizas el SDK de SageMaker Python para manipular tu solicitud de trabajo de formación, pasa el `profiler_config` argumento `framework_profile_params` al de tu estimador. Para obtener más información, consulte Configurar la creación de perfiles de SageMaker Debugger Framework.

- Si utiliza Studio Classic, active la creación de perfiles con el conmutador Elaboración de perfiles en el panel de información del depurador. Para obtener más información, consulte SageMaker Debugger Insights Dashboard Controller.

Para recuperar una descripción del trabajo de entrenamiento y el URI del bucket de S3 en el que se guardan los datos de las métricas

```
tj.describe_training_job()
tj.get_config_and_profiler_s3_output_path()
```

Para comprobar si las métricas del sistema y del marco están disponibles en el URI de S3

```
tj.wait_for_sys_profiling_data_to_be_available()
tj.wait_for_framework_profiling_data_to_be_available()
```

Para crear objetos lectores del sistema y del marco cuando los datos de las métricas estén disponibles

```
system_metrics_reader = tj.get_systems_metrics_reader()
framework_metrics_reader = tj.get_framework_metrics_reader()
```

Para actualizar y recuperar los archivos de eventos de entrenamiento más recientes

Los objetos lectores tienen un método extendido (`refresh_event_file_list()`) para recuperar los archivos de eventos de entrenamiento más recientes.

```
system_metrics_reader.refresh_event_file_list()
framework_metrics_reader.refresh_event_file_list()
```

Representación gráfica de los datos sobre las métricas del sistema y las métricas del marco

Puede utilizar los objetos de métricas del sistema y del algoritmo de las siguientes clases de visualización para trazar histogramas y gráficos con línea de tiempo.

> **Note**
>
> Para visualizar los datos con métricas reducidas en los siguientes métodos de representación gráfica de objetos de visualización, especifique los parámetros `select_dimensions` y `select_events`. Por ejemplo, si especifica `select_dimensions=["GPU"]`, los métodos

de representación gráfica filtrarán las métricas que incluyan la palabra clave “GPU”. Si especifica `select_events=["total"]`, los métodos de representación gráfica filtrarán las métricas que incluyan las etiquetas de eventos “totales” al final de los nombres de las métricas. Si habilita estos parámetros y proporciona las cadenas de palabras clave, las clases de visualización devuelven los gráficos con métricas filtradas.

- La clase `MetricsHistogram`

```
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.metrics_histogram import
 MetricsHistogram

metrics_histogram = MetricsHistogram(system_metrics_reader)
metrics_histogram.plot(
    starttime=0,
    endtime=system_metrics_reader.get_timestamp_of_latest_available_file(),
    select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
    select_events=["total"]                  # optional
)
```

- La clase `StepTimelineChart`

```
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_timeline_chart import
 StepTimelineChart

view_step_timeline_chart = StepTimelineChart(framework_metrics_reader)
```

- La clase `StepHistogram`

```
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_histogram import StepHistogram

step_histogram = StepHistogram(framework_metrics_reader)
step_histogram.plot(
    starttime=step_histogram.last_timestamp - 5 * 1000 * 1000,
    endtime=step_histogram.last_timestamp,
    show_workers=True
)
```

- La clase `TimelineCharts`

```
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.timeline_charts import TimelineCharts
```

```
view_timeline_charts = TimelineCharts(
    system_metrics_reader,
    framework_metrics_reader,
    select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
    select_events=["total"]                  # optional
)

view_timeline_charts.plot_detailed_profiler_data([700,710])
```

- La clase `Heatmap`

```
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.heatmap import Heatmap

view_heatmap = Heatmap(
    system_metrics_reader,
    framework_metrics_reader,
    select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
    select_events=["total"],                 # optional
    plot_height=450
)
```

Acceso a los datos de creación de perfiles con Pandas, una herramienta de análisis de datos

La siguiente clase `PandasFrame` proporciona herramientas para convertir los datos de creación de perfiles recopilados al marco de datos de Pandas.

```
from smdebug.profiler.analysis.utils.profiler_data_to_pandas import PandasFrame
```

La clase `PandasFrame` toma la ruta de salida del bucket S3 del objeto `tj`, y sus métodos `get_all_system_metrics()` y `get_all_framework_metrics()` devuelven las métricas del sistema y las métricas del marco en el formato de datos de Pandas.

```
pf = PandasFrame(tj.profiler_s3_output_path)
system_metrics_df = pf.get_all_system_metrics()
framework_metrics_df = pf.get_all_framework_metrics(
    selected_framework_metrics=[
        'Step:ModeKeys.TRAIN',
        'Step:ModeKeys.GLOBAL'
    ]
)
```

Acceso a los datos de estadísticas de creación de perfiles de Python

La creación de perfiles de Python proporciona métricas del marco relacionadas con las funciones y los operadores de Python en sus scripts de entrenamiento y en los marcos de aprendizaje profundo de SageMaker IA.

Modos y fases de entrenamiento para la creación de perfiles en Python

A fin de elaborar perfiles de intervalos específicos durante el entrenamiento y segmentar las estadísticas de cada uno de estos intervalos, el depurador proporciona herramientas para establecer modos y fases.

Para los modos de entrenamiento, utilice la siguiente clase `PythonProfileModes`:

```
from smdebug.profiler.python_profile_utils import PythonProfileModes
```

Esta clase proporciona las siguientes opciones.

- `PythonProfileModes.TRAIN`: úsela si quiere elaborar perfiles de los pasos previstos en la fase de entrenamiento. Esta opción de modo solo está disponible para TensorFlow.
- `PythonProfileModes.EVAL`: úsela si quiere elaborar perfiles de los pasos previstos en la fase de evaluación. Esta opción de modo solo está disponible para TensorFlow.
- `PythonProfileModes.PREDICT`: úsela si quiere elaborar perfiles de los pasos previstos en la fase de predicción. Esta opción de modo solo está disponible para TensorFlow.
- `PythonProfileModes.GLOBAL`: úsela si desea elaborar perfiles de los pasos previstos en la fase global, lo que incluye las tres fases previas. Esta opción de modo solo está disponible para PyTorch.
- `PythonProfileModes.PRE_STEP_ZERO`: úsela si desea elaborar perfiles de los pasos previstos en la fase de inicialización, antes de que comience el primer paso de entrenamiento del primer epoch. Esta fase incluye el envío del trabajo inicial, la carga de los scripts de entrenamiento en las instancias de EC2, la preparación de las instancias de EC2 y la descarga de los datos de entrada. Esta opción de modo está disponible tanto para como TensorFlow para PyTorch.
- `PythonProfileModes.POST_HOOK_CLOSE`: úsela si desea elaborar perfiles de los pasos previstos en la fase de finalización, tras el trabajo de entrenamiento y tras cerrar el enlace del depurador. Esta fase incluye la elaboración de perfiles mientras se finalizan y completan los trabajos de entrenamiento. Esta opción de modo está disponible tanto para como TensorFlow para PyTorch.

Para las fases de entrenamiento, utilice la siguiente clase `StepPhase`:

```
from smdebug.profiler.analysis.utils.python_profile_analysis_utils import StepPhase
```

Esta clase proporciona las siguientes opciones.

- `StepPhase.START`: se utiliza para especificar el punto de inicio de la fase de inicialización.
- `StepPhase.STEP_START`: se utiliza para especificar el paso de inicio de la fase de entrenamiento.
- `StepPhase.FORWARD_PASS_END`: se utiliza para especificar los pasos en los que termina la propagación hacia delante. Esta opción solo está disponible para PyTorch.
- `StepPhase.STEP_END`: se utiliza para especificar los pasos finales de la fase de entrenamiento. Esta opción solo está disponible para TensorFlow.
- `StepPhase.END`— Se utiliza para especificar el punto final de la fase de finalización (post-hook-close). Si el enlace de devolución de llamada no está cerrado, no se lleva a cabo la creación de perfiles de la fase de finalización.

Herramientas de Python para el análisis en la elaboración de perfiles

El depurador es compatible con la creación de perfiles de Python mediante dos herramientas de creación de perfiles:

- cProfile: el generador de perfiles estándar de Python. cProfile recopila métricas del marco sobre el tiempo de CPU para cada función llamada cuando la creación de perfiles estaba habilitada.
- Pyinstrument: un generador de perfiles de Python de bajo costo que muestrea eventos de creación de perfiles con una frecuencia de milisegundos.

Para obtener más información sobre las opciones de creación de perfiles de Python y lo que se recopila, consulte Supervisión del sistema predeterminada y creación de perfiles de marco personalizada con diferentes opciones de creación de perfiles.

Los siguientes métodos de las clases `PythonProfileAnalysis`, `cProfileAnalysis` y `PyinstrumentAnalysis` se proporcionan para obtener y analizar los datos de creación de perfiles de Python. Cada función carga los datos más recientes del URI de S3 predeterminado.

```
from smdebug.profiler.analysis.python_profile_analysis import PythonProfileAnalysis,
 cProfileAnalysis, PyinstrumentAnalysis
```

Para configurar los objetos de creación de perfiles de Python para su análisis, utilice las PyinstrumentAnalysis clases cProfileAnalysis o como se muestra en el siguiente código de ejemplo. Muestra cómo configurar un objeto `cProfileAnalysis` y, si desea usar `PyinstrumentAnalysis`, cómo reemplazar el nombre de la clase.

```
python_analysis = cProfileAnalysis(
    local_profile_dir=tf_python_stats_dir,
    s3_path=tj.profiler_s3_output_path
)
```

Hay los siguientes métodos disponibles para las clases `PyinstrumentAnalysis` y `cProfileAnalysis`, a fin de obtener los datos de las estadísticas de creación de perfiles de Python.

- `python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_time(start_time_since_epoch_in_se end_time_since_epoch_in_secs)`: toma en cuenta la hora de inicio y la hora de finalización y devuelve las estadísticas de función de los pasos cuyas horas de inicio o finalización coinciden con el intervalo proporcionado.
- `python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_step(start_step, end_step, mode, start_phase, end_phase)`: incluye un paso de inicio y un paso final y devuelve las estadísticas de función de todas las estadísticas de paso cuyo `step` perfilado cumpla con `start_step <= step < end_step`.
  - `start_step` y `end_step` (str): especifique el paso de inicio y el paso final para obtener los datos de las estadísticas de creación de perfiles de Python.
  - `mode` (str): especifique el modo del trabajo de entrenamiento mediante la clase enumeradora `PythonProfileModes`. El valor predeterminado es `PythonProfileModes.TRAIN`. Las opciones disponibles se proporcionan en la sección Training Modes and Phases for Python Profiling.
  - `start_phase` (str): especifique la fase de inicio en los pasos objetivo mediante la clase enumeradora `StepPhase`. Este parámetro permite crear perfiles entre las diferentes fases del entrenamiento. El valor predeterminado es `StepPhase.STEP_START`. Las opciones disponibles se proporcionan en la sección Training Modes and Phases for Python Profiling.
  - `end_phase` (str): especifique la fase final en los pasos objetivo mediante la clase enumeradora `StepPhase`. Este parámetro configura la fase final del entrenamiento. Las opciones disponibles son las mismas que las del parámetro `start_phase`. El valor predeterminado

es `StepPhase.STEP_END`. Las opciones disponibles se proporcionan en la sección Training Modes and Phases for Python Profiling.

- `python_analysis.fetch_profile_stats_between_modes(start_mode, end_mode)`: obtiene estadísticas de la creación de perfiles de Python entre los modos de inicio y final.
- `python_analysis.fetch_pre_step_zero_profile_stats()`: obtiene las estadísticas de la creación de perfiles de Python hasta el paso 0.
- `python_analysis.fetch_post_hook_close_profile_stats()`: obtiene las estadísticas de la creación de perfiles de Python después de cerrar el enlace.
- `python_analysis.list_profile_stats()`— Devuelve una DataFrame de las estadísticas de creación de perfiles de Python. Cada fila contiene los metadatos de cada instancia de creación de perfiles y el archivo de estadísticas correspondiente (uno por paso).
- `python_analysis.list_available_node_ids()`— Devuelve una lista de los nodos disponibles IDs para las estadísticas de creación de perfiles de Python.

Los métodos específicos de la clase `cProfileAnalysis`.

- `fetch_profile_stats_by_training_phase()`: obtiene y agrega las estadísticas de creación de perfiles de Python para cada combinación posible de modos de inicio y finalización. Por ejemplo, si las fases de entrenamiento y validación se llevan a cabo con la creación de perfiles detallados habilitada, las combinaciones son `(PRE_STEP_ZERO, TRAIN)`, `(TRAIN, TRAIN)`, `(TRAIN, EVAL)`, `(EVAL, EVAL)` y `(EVAL, POST_HOOK_CLOSE)`. Se agregan todos los archivos de estadísticas de cada una de estas combinaciones.
- `fetch_profile_stats_by_job_phase()`: obtiene y agrega las estadísticas de creación de perfiles de Python por fase de trabajo. Las fases del trabajo son `initialization` (creación de perfiles hasta el paso 0), `training_loop` (entrenamiento y validación) y `finalization` (creación de perfiles tras cerrar el enlace).

Fusión de cronogramas en múltiples archivos de seguimiento de perfiles

La biblioteca SMDebug cliente proporciona herramientas de análisis y visualización de perfiles para combinar los cronogramas de las métricas del sistema, las métricas del marco y los datos de creación de perfiles de Python recopilados por Debugger.

> **Tip**
>
> Antes de continuar, debe configurar un TrainingJob objeto que se utilizará en los ejemplos de esta página. Para obtener más información sobre la configuración de un TrainingJob objeto, consulteAcceso a los datos del perfil.

La clase `MergedTimeline` proporciona herramientas para integrar y correlacionar diferentes datos de creación de perfiles en un solo cronograma. Cuando el depurador captura los datos de creación de perfiles y las anotaciones de las diferentes fases de un trabajo de entrenamiento, los archivos JSON de los eventos de seguimiento se guardan en un directorio `tracefolder` predeterminado.

- Para las anotaciones en las capas de Python, los archivos de seguimiento se guardan en `*pythontimeline.json`.
- Para las anotaciones en las capas de TensorFlow C++, los archivos de rastreo se guardan en`*model_timeline.json`.
- El generador de perfiles de Tensorflow guarda los eventos en un archivo `*trace.json.gz`.

> **Tip**
>
> Si quiere enumerar todos los archivos de seguimiento JSON, use el siguiente comando de la AWS CLI :
>
> ```
> ! aws s3 ls {tj.profiler_s3_output_path} --recursive | grep '\.json$'
> ```

Como se muestra en la siguiente captura de pantalla animada, al colocar y alinear los eventos de seguimiento capturados de las diferentes fuentes de creación de perfiles en un solo gráfico, se puede obtener una visión general de todos los eventos que ocurren en las diferentes fases del trabajo de entrenamiento.



> **Tip**
>
> A fin de interactuar con la cronología fusionada en la aplicación de seguimiento mediante un teclado, use la tecla `W` para acercarse, la tecla `A` para ir a la izquierda, la tecla `S` para alejarse y la tecla `D` para ir a la derecha.

Los múltiples archivos JSON de seguimiento de eventos se pueden combinar en un solo archivo JSON de eventos de seguimiento utilizando la siguiente operación de API `MergedTimeline` y el método de clase del módulo `smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines`.

```
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline

combined_timeline = MergedTimeline(path, file_suffix_filter, output_directory)
combined_timeline.merge_timeline(start, end, unit)
```

La operación de API `MergedTimeline` pasa los siguientes parámetros:

- `path` (str): especifique una carpeta raíz (`/profiler-output`) que contenga los archivos de seguimiento de creación de perfiles del sistema y del marco. Puede localizarlos `profiler-output` mediante el método de clase SageMaker AI Estimator o el objeto. TrainingJob Por ejemplo, `estimator.latest_job_profiler_artifacts_path()` o `tj.profiler_s3_output_path`.
- `file_suffix_filter` (lista): especifique una lista de filtros de sufijos de archivos para combinar cronogramas. Los filtros de sufijos disponibles son `["model_timeline.json", "pythontimeline.json", "trace.json.gz"].`. Si este parámetro no se especifica manualmente, todos los archivos de seguimiento se combinan de forma predeterminada.
- `output_directory` (str): especifique una ruta para guardar el archivo JSON del cronograma fusionado. El valor predeterminado es el directorio especificado para el parámetro `path`.

El classmethod `merge_timeline()` transfiere los siguientes parámetros para ejecutar el proceso de fusión:

- `start` (int): especifique la hora de inicio (en microsegundos y en formato de hora Unix) o el paso de inicio para combinar los cronogramas.
- `end` (int): especifique la hora de finalización (en microsegundos y en formato de hora Unix) o el paso final para combinar los cronogramas.
- `unit` (str): elija entre `"step"` y `"time"`. El valor predeterminado es `"time"`.

Con los siguientes códigos de ejemplo, ejecute el método `merge_timeline()` y descargue el archivo JSON combinado.

- Combine el cronograma con la opción de unidad `"time"`. El siguiente código de ejemplo combina todos los archivos de seguimiento disponibles entre la hora de inicio de Unix (la hora de Unix con cero absoluto) y la hora actual de Unix, lo que significa que puede combinar los cronogramas de todo el entrenamiento.

```
import time
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
from smdebug.profiler.profiler_constants import CONVERT_TO_MICROSECS

combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(0, int(time.time() * CONVERT_TO_MICROSECS))
```

- Combine el cronograma con la opción de unidad `"step"`. El siguiente código de ejemplo combina todos los cronogramas disponibles entre el paso 3 y el paso 9.

```
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline

combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(3, 9, unit="step")
```

Abra la aplicación de seguimiento de Chrome en `chrome://tracing`, en un navegador Chrome, y abra el archivo JSON. Puede explorar el resultado para representar gráficamente el cronograma fusionado.

Cargadores de datos de creación de perfiles

En PyTorch, los iteradores del cargador de datos, como `SingleProcessingDataLoaderIter` y`MultiProcessingDataLoaderIter`, se inician al principio de cada iteración sobre un conjunto de datos. Durante la fase de inicialización, PyTorch activa los procesos de trabajo en función del número de trabajadores configurado y establece una cola de datos para recuperar los datos y los subprocesos. `pin_memory`

Para utilizar la herramienta de análisis de perfiles del cargador de PyTorch datos, importe la siguiente clase: `PT_dataloader_analysis`

```
from smdebug.profiler.analysis.utils.pytorch_dataloader_analysis import
 PT_dataloader_analysis
```

Transfiera los datos de creación de perfiles recuperados como un objeto de datos del marco de Pandas en la sección Acceso a los datos de creación de perfiles con Pandas, una herramienta de análisis de datos:

```
pt_analysis = PT_dataloader_analysis(pf)
```

Las siguientes funciones están disponibles para el objeto `pt_analysis`:

La SMDebug `S3SystemMetricsReader` clase lee las métricas del sistema del bucket de S3 especificado para el `s3_trial_path` parámetro.

- `pt_analysis.analyze_dataloaderIter_initialization()`

El análisis muestra la duración media y máxima de estas inicializaciones. Si hay valores atípicos (es decir, la duración es superior al doble de la media), la función imprime las horas de inicio y finalización de esas duraciones. Se pueden usar para inspeccionar las métricas del sistema durante esos intervalos de tiempo.

La siguiente lista muestra los análisis disponibles con este método de clase:

- Qué tipo de iteradores del cargador de datos se inicializaron.
- El número de procesos de trabajo por iterador.
- Comprobación de si el iterador se inicializó con o sin pin_memory.
- El número de veces que se inicializaron los iteradores durante el entrenamiento.

- `pt_analysis.analyze_dataloaderWorkers()`

  La siguiente lista muestra los análisis disponibles con este método de clase:

  - El número de procesos de trabajo que se generaron durante todo el entrenamiento.
  - Duración media y máxima de los procesos de trabajo.
  - Hora de inicio y finalización en los procesos de trabajo atípicos.

- `pt_analysis.analyze_dataloader_getnext()`

  La siguiente lista muestra los análisis disponibles con este método de clase:

  - Número de GetNext llamadas realizadas durante la formación.
  - Duración media y máxima en microsegundos de las GetNext llamadas.
  - Hora de inicio, hora de finalización, duración e identificador del trabajador para la duración atípica de la GetNext llamada.

- `pt_analysis.analyze_batchtime(start_timestamp, end_timestamp, select_events=[".*"], select_dimensions=[".*"])`

  El depurador recopila las horas de inicio y finalización de todas las GetNext llamadas. Puede encontrar la cantidad de tiempo que emplea el script de entrenamiento en un lote de datos. Dentro del intervalo de tiempo especificado, puede identificar las llamadas que no contribuyen directamente al entrenamiento. Estas llamadas pueden proceder de las siguientes operaciones: calcular la precisión, sumar las pérdidas con fines de depuración o registro e imprimir la información de depuración. Operaciones como estas pueden requerir un uso intensivo de recursos informáticos o consumir mucho tiempo. Podemos identificar dichas operaciones correlacionando el generador de perfiles de Python, las métricas del sistema y las métricas del marco.

La siguiente lista muestra los análisis disponibles con este método de clase:

- Haga un perfil del tiempo dedicado a cada lote de datos`BatchTime_in_seconds`, encontrando la diferencia entre las horas de inicio de las GetNext llamadas actuales y las posteriores.
- Encuentre los valores atípicos en `BatchTime_in_seconds` y la hora de inicio y finalización de esos valores atípicos.
- Obtenga las métricas del sistema y del marco durante esas marcas temporales `BatchTime_in_seconds`. Esto indica dónde se empleó el tiempo.

- `pt_analysis.plot_the_window()`

  Traza un gráfico de cronograma entre una marca de tiempo de inicio y la marca de tiempo de finalización.

Notas de la versión sobre las capacidades de creación de perfiles de Amazon AI SageMaker

Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de las funciones de creación de perfiles de Amazon SageMaker AI.

21 de marzo de 2024

Actualizaciones de divisas

SageMaker Profiler agregó compatibilidad con las versiones PyTorch 2.2.0, 2.1.0 y 2.0.1.

AWS Deep Learning Containers preinstalados con SageMaker Profiler

SageMaker Profiler viene empaquetado en los siguientes AWS Deep Learning Containers.

- SageMaker Contenedor AI Framework para PyTorch la versión 2.2.0
- SageMaker Contenedor AI Framework para la versión 2.1.0 PyTorch
- SageMaker Contenedor AI Framework para la versión 2.0.1 PyTorch

14 de diciembre de 2023

Actualizaciones de divisas

SageMaker Profiler ha añadido soporte para la versión 2.13.0. TensorFlow

Cambios importantes

Esta versión implica un cambio importante. El nombre del paquete SageMaker Profiler Python se cambia de `smppy` a `smprof`. Si ha estado utilizando la versión anterior del paquete y ha empezado a utilizar los contenedores de SageMaker AI Framework más recientes que se TensorFlow muestran en la siguiente sección, asegúrese de actualizar el nombre del paquete de `smppy` a `smprof` en la declaración de importación de su script de entrenamiento.

AWS Deep Learning Containers preinstalados con SageMaker Profiler

SageMaker Profiler viene empaquetado en los siguientes AWS Deep Learning Containers.

- SageMaker Contenedor AI Framework para TensorFlow la versión 2.13.0
- SageMaker Contenedor AI Framework para la versión 2.12.0 TensorFlow

Si utiliza las versiones anteriores de los contenedores del marco, como la TensorFlow v2.11.0, el paquete Profiler SageMaker Python seguirá disponible como. `smppy` Si no está seguro de qué versión o del nombre del paquete debe utilizar, sustituya la declaración de importación del paquete SageMaker Profiler por el siguiente fragmento de código.

```
try:
    import smprof
except ImportError:
    # backward-compatability for TF 2.11 and PT 1.13.1 images
    import smppy as smprof
```

24 de agosto de 2023

Nuevas características

Se lanzó Amazon SageMaker Profiler, una capacidad de creación de perfiles y visualización de la SageMaker IA para analizar en profundidad los recursos informáticos aprovisionados y, al mismo tiempo, entrenar los modelos de aprendizaje profundo y obtener visibilidad de los detalles a nivel operativo. SageMaker Profiler proporciona módulos de Python (`smppy`) para añadir anotaciones en todos los scripts PyTorch o TensorFlow entrenarlos y activar SageMaker Profiler. Puede acceder a los módulos a través del SDK de Python para SageMaker IA y AWS Deep Learning Containers. Para cualquier trabajo que se ejecute con los módulos Python de SageMaker Profiler, puede cargar los datos del perfil en la aplicación de interfaz de usuario de SageMaker Profiler, que proporciona

un panel de resumen y un cronograma detallado. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Profiler.

Esta versión del paquete SageMaker Profiler Python está integrada en los siguientes contenedores de SageMaker AI Framework para PyTorch y TensorFlow.

- PyTorch v2.0.0
- PyTorch v1.13.1
- TensorFlow v2.12.0
- TensorFlow v2.11.0

Formación distribuida en Amazon SageMaker AI

SageMaker La IA proporciona bibliotecas de formación distribuidas y admite diversas opciones de formación distribuidas para tareas de aprendizaje profundo, como la visión artificial (CV) y el procesamiento del lenguaje natural (PNL). Con las bibliotecas de formación distribuidas de SageMaker AI, puede ejecutar en paralelo datos personalizados altamente escalables y rentables y modelar trabajos de formación en deep learning en paralelo. También puede utilizar otros marcos y paquetes de formación distribuidos, como PyTorch DistributedDataParallel (DDP)`torchrun`, MPI (`mpirun`) y el servidor de parámetros. La siguiente sección proporciona información sobre los conceptos fundamentales del entrenamiento distribuido. En toda la documentación, las instrucciones y los ejemplos se centran en cómo configurar las opciones de formación distribuidas para las tareas de aprendizaje profundo mediante el SDK de SageMaker Python.

> **Tip**
>
> Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para la computación distribuida de los trabajos de entrenamiento y procesamiento de machine learning (ML) en general, consulte Cómputo distribuido con mejores prácticas de SageMaker IA.

Conceptos de entrenamiento distribuido

SageMaker Las bibliotecas de formación distribuidas de IA utilizan los siguientes términos y funciones de formación distribuida.

Conjuntos de datos y lotes

- Conjunto de datos de entrenamiento: todos los datos utilizados para entrenar el modelo.
- Tamaño del lote global: el número de registros seleccionados del conjunto de datos de entrenamiento en cada iteración para enviarlos GPUs al clúster. Es el número de registros sobre los que se calcula el gradiente en cada iteración. Si se utiliza el paralelismo de datos, es igual al número total de réplicas del modelo multiplicado por el tamaño del lote por réplica: `global batch size = (the number of model replicas) * (per-replica batch size)`. En la literatura sobre machine learning, a un solo lote del tamaño de un lote global se le suele denominar minilote.
- Tamaño de lote por réplica: cuando se utiliza el paralelismo de datos, es el número de registros que se envían a cada réplica del modelo. Cada réplica del modelo realiza una pasada hacia adelante y hacia atrás con este lote para calcular las actualizaciones de las ponderaciones. Las actualizaciones de ponderaciones resultantes se sincronizan (se promedian) en todas las réplicas antes de procesar el siguiente conjunto de lotes por réplica.
- Microlote: un subconjunto del minilote o, si se utiliza un modelo híbrido y un paralelismo de datos, es un subconjunto del lote del tamaño de cada réplica. Cuando utilizas la biblioteca de paralelismo de modelos distribuidos de SageMaker AI, cada microlote se introduce en el proceso de entrenamiento one-by-one y sigue un programa de ejecución definido por el tiempo de ejecución de la biblioteca.

Entrenamiento

- Época: un ciclo de entrenamiento que recorre todo el conjunto de datos. Es común tener varias iteraciones por época. El número de épocas que utilice en el entrenamiento es único en su modelo y caso de uso.
- Iteración: una única pasada hacia adelante y hacia atrás realizada con un lote global (un minilote) de datos de entrenamiento. El número de iteraciones realizadas durante el entrenamiento viene determinado por el tamaño del lote global y el número de épocas utilizadas para el entrenamiento. Por ejemplo, si un conjunto de datos incluye 5000 muestras y utiliza un tamaño de lote global de 500, se necesitarán 10 iteraciones para completar una sola época.
- Tasa de aprendizaje: variable que influye en la cantidad en que se cambian las ponderaciones en respuesta al error calculado del modelo. La tasa de aprendizaje desempeña un papel importante en la capacidad del modelo para converger, así como en la velocidad y la optimización de la convergencia.

Instancias y GPUs

- Instancias: una instancia de computación de aprendizaje AWS automático. También se denominan nodos.
- Tamaño del clúster: cuando se utiliza la biblioteca de entrenamiento distribuida de SageMaker AI, se trata del número de instancias multiplicado por el número de GPU de cada instancia. Por ejemplo, si utiliza dos instancias ml.p3.8xlarge en un trabajo de entrenamiento, que tienen 4 GPU cada una, el tamaño del clúster es 8. Si bien aumentar el tamaño del clúster puede reducir los tiempos de entrenamiento, la comunicación entre las instancias debe optimizarse; de lo contrario, la comunicación entre los nodos puede aumentar la sobrecarga y reducir los tiempos de entrenamiento. La biblioteca de formación distribuida de SageMaker IA está diseñada para optimizar la comunicación entre las instancias informáticas de Amazon EC2 ML, lo que permite una mayor utilización de los dispositivos y tiempos de entrenamiento más rápidos.

Soluciones de entrenamiento distribuido

- Paralelismo de datos: estrategia de entrenamiento distribuido en la que un conjunto de datos de entrenamiento se divide en varias GPU de un clúster de cómputo, que consta de varias instancias de Amazon EC2 ML. Cada GPU contiene una réplica del modelo, recibe diferentes lotes de datos de entrenamiento, realiza una pasada hacia adelante y hacia atrás y comparte las actualizaciones de ponderaciones con los demás nodos para sincronizarlas antes de pasar al siguiente lote y, finalmente, a otra época.
- Paralelismo de modelos: estrategia de entrenamiento distribuido en la que el modelo se divide en varias GPU de un clúster de procesamiento, que consta de varias instancias de Amazon EC2 ML. El modelo puede ser complejo y tener un gran número de capas y ponderaciones ocultas, por lo que no cabe en la memoria de una sola instancia. Cada GPU contiene un subconjunto del modelo, a través del cual los datos fluyen y las transformaciones se comparten y compilan. La eficiencia del paralelismo del modelo, en términos de uso de la GPU y tiempo de entrenamiento, depende en gran medida de cómo se parta el modelo y del programa de ejecución utilizado para realizar pasadas hacia adelante y hacia atrás.
- Programa de ejecución de canalización (canalización): el programa de ejecución de canalización determina el orden en que se realizan los cálculos (microlotes) y se procesan los datos en todos los dispositivos durante el entrenamiento de modelos. La canalización es una técnica que permite lograr una verdadera paralelización en el paralelismo de los modelos y superar la pérdida de rendimiento debida a la computación secuencial al realizar el procesamiento simultáneo en diferentes muestras de datos. GPUs Para obtener más información, consulte el programa de ejecución de canalización.

Conceptos avanzados

Los profesionales del machine learning (ML) suelen enfrentar dos desafíos de escalado a la hora de entrenar modelos:escalando el tamaño del modelo y escalando los datos de entrenamiento. Si bien el tamaño y la complejidad del modelo pueden dar lugar a una mayor precisión, existe un límite en el tamaño del modelo que puede encajar en una única CPU o GPU. Además, escalar el tamaño del modelo puede resultar en más cálculos y tiempos de entrenamiento más largos.

No todos los modelos gestionan el escalado de los datos de entrenamiento igual de bien, ya que necesitan ingerir todos los datos de entrenamiento en memoria para el entrenamiento. Solo se escalan verticalmente y se adaptan a tipos de instancias cada vez más grandes. En la mayoría de los casos, escalar los datos de entrenamiento da como resultado tiempos de entrenamiento más largos.

El aprendizaje profundo (DL) es una familia específica de algoritmos de machine learning que consta de varias capas de redes neuronales artificiales. El método de entrenamiento más común se lleva a cabo con Stochastic Gradient Descent (SGD) en minilotes. En el SGD de minilotes, el modelo se entrena realizando pequeños cambios iterativos de sus coeficientes en la dirección que reduce su error. Dichas iteraciones se llevan a cabo en submuestras del mismo tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, denominadas minilotes. Para cada minilote, el modelo se ejecuta en cada registro del minilote, se mide su error y se estima el gradiente del error. A continuación, se mide el gradiente medio en todos los registros del minilote y se proporciona una dirección de actualización para cada coeficiente del modelo. Una revisión completa del conjunto de datos de entrenamiento se denomina época. Los entrenamientos con modelos suelen constar de docenas a cientos de épocas. El SGD en minilotes tiene varias ventajas: en primer lugar, su diseño iterativo hace que el tiempo de entrenamiento sea teóricamente lineal en relación con el tamaño del conjunto de datos. En segundo lugar, en un minilote dado, el modelo procesa cada registro de forma individual sin necesidad de ninguna comunicación entre registros que no sea la media del gradiente final. Por lo tanto, el procesamiento de un minilote es especialmente adecuado para la paralelización y la distribución.

La paralelización del entrenamiento de SGD mediante la distribución de los registros de un minilote en diferentes dispositivos informáticos se denomina entrenamiento distribuido de paralelismo de datos y es el paradigma de distribución de aprendizaje profundo más utilizado. El entrenamiento de paralelismo de datos es una estrategia de distribución relevante para escalar el tamaño del minilote y procesar cada minilote más rápido. Sin embargo, el entrenamiento de paralelismo de datos conlleva la complejidad adicional de tener que calcular el promedio de gradiente en minillotes con gradientes procedentes de todos los trabajadores y comunicárselo a todos los trabajadores, un paso llamado allreduce que puede representar una sobrecarga creciente, a medida que se escala el grupo de

entrenamiento, y que también puede penalizar drásticamente el tiempo de entrenamiento si se implementa o implementa incorrectamente sobre sustracciones de hardware inadecuadas.

El SGD de paralelismo de datos aún requiere que los desarrolladores puedan colocar al menos el modelo y un único registro en un dispositivo informático, como una sola CPU o GPU. Al entrenar modelos muy grandes, como transformadores grandes en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) o modelos de segmentación sobre imágenes de alta resolución, puede haber situaciones en las que esto no sea posible. Una forma alternativa de dividir la carga de trabajo es partir el modelo en varios dispositivos informáticos, un enfoque denominado entrenamiento distribuido con una estrategia paralela modelo.

Comience con la formación distribuida en Amazon SageMaker AI

En la siguiente página se proporciona información sobre los pasos necesarios para empezar con la formación distribuida en Amazon SageMaker AI. Si ya conoce el entrenamiento distribuido, seleccione una de las siguientes opciones que se adapte a su estrategia o marco preferido para empezar. Si desea obtener más información sobre el entrenamiento distribuido en general, consulte the section called “Conceptos de entrenamiento distribuido”.

Las bibliotecas de formación distribuidas sobre SageMaker IA están optimizadas para el entorno de SageMaker formación, ayudan a adaptar sus tareas de formación distribuidas a la SageMaker IA y mejoran la velocidad y el rendimiento de la formación. Las bibliotecas ofrecen estrategias de entrenamiento de paralelismo de datos y paralelismo de modelos. Combinan tecnologías de software y hardware para mejorar las comunicaciones entre GPU y entre nodos, y amplían las capacidades de entrenamiento de la SageMaker IA con opciones integradas que requieren cambios mínimos de código en los guiones de entrenamiento.

Antes de empezar

SageMaker La formación admite la formación distribuida en una sola instancia y en varias instancias, por lo que puede impartir formación de cualquier tamaño a escala. Le recomendamos que utilice las clases estimadoras del marco, como PyTorchy TensorFlowen el SDK de SageMaker Python, que son los lanzadores de tareas de formación con varias opciones de formación distribuidas. Al crear un objeto estimador, el objeto configura una infraestructura de entrenamiento distribuida, ejecuta la `CreateTrainingJob` API en el backend, encuentra la región en la que se está ejecutando la sesión actual y extrae uno de los contenedores de aprendizaje AWS profundo prediseñados y empaquetados con una serie de bibliotecas que incluyen marcos de aprendizaje profundo, marcos de entrenamiento distribuidos y el controlador EFA. Si desea montar un sistema de FSx archivos

en las instancias de entrenamiento, debe pasar su ID de subred de VPC y grupo de seguridad al estimador. Antes de realizar tu trabajo de formación distribuida en SageMaker IA, lee las siguientes instrucciones generales sobre la configuración básica de la infraestructura.

Zonas de disponibilidad y plano posterior de red

Cuando se utilizan varias instancias (también denominadas nodos), es importante entender la red que conecta las instancias, cómo leen los datos de entrenamiento y cómo comparten la información entre sí. Por ejemplo, cuando ejecuta un trabajo de formación en paralelo con datos distribuidos, varios factores, como la comunicación entre los nodos de un clúster de procesamiento para ejecutar la `AllReduce` operación y la transferencia de datos entre los nodos y el almacenamiento de datos en Amazon Simple Storage Service o Amazon FSx for Lustre, desempeñan un papel crucial para lograr un uso óptimo de los recursos informáticos y una velocidad de entrenamiento más rápida. Para reducir la sobrecarga de comunicación, asegúrate de configurar las instancias, la subred de VPC y el almacenamiento de datos en la misma Región de AWS zona y en la zona de disponibilidad.

Instancias de GPU con una red más rápida y un almacenamiento de alto rendimiento

Técnicamente, puede utilizar cualquier instancia para un entrenamiento distribuido. En los casos en los que necesites realizar tareas de formación distribuidas en varios nodos para entrenar modelos grandes, como modelos lingüísticos de gran tamaño (LLMs) y modelos de difusión, que requieren una conmutación más rápida entre nodos, te recomendamos las instancias de GPU compatibles con EFA y compatibles con la IA. SageMaker Especialmente, para conseguir el trabajo de formación distribuido con el máximo rendimiento en SageMaker IA, recomendamos las instancias P4d y P4de equipadas con NVIDIA A100. GPUs También están equipadas con almacenamiento de instancias locales de alto rendimiento y baja latencia, así como una red dentro del nodo más rápida. Para el almacenamiento de datos, recomendamos Amazon FSx for Lustre, que proporciona un alto rendimiento para almacenar conjuntos de datos de entrenamiento y puntos de control de modelos.

Utilice la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos (SMDDP) de SageMaker IA

La biblioteca SMDDP mejora la comunicación entre los nodos con implementaciones `AllReduce` y operaciones de comunicación `AllGather` colectiva optimizadas para la infraestructura de AWS red y la topología de instancias de Amazon SageMaker AI ML. Puede utilizar la biblioteca SMDDP como backend de los paquetes de formación distribuidos PyTorch basados en PyTorch datos: distributed data parallel (DDP), PyTorch fully sharded data paralelism (FSDP) y Megatron-. DeepSpeedDeepSpeed El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un estimador de `PyTorch` para inicializar un trabajo de entrenamiento distribuido en dos instancias de `ml.p4d.24xlarge`.

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    ...,
    instance_count=2,
    instance_type="ml.p4d.24xlarge",
    # Activate distributed training with SMDDP
    distribution={ "pytorchddp": { "enabled": True } }  # mpirun, activates SMDDP
 AllReduce OR AllGather
    # distribution={ "torch_distributed": { "enabled": True } }  # torchrun, activates
 SMDDP AllGather
    # distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }  #
 mpirun, activates SMDDP AllReduce OR AllGather
)
```

Para obtener información sobre cómo preparar su guion de formación y lanzar un trabajo de formación en paralelo con datos distribuidos sobre SageMaker IA, consultethe section called "SageMaker Biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante IA".

Utilice la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA (SMP)

SageMaker La IA proporciona la biblioteca SMP y admite diversas técnicas de entrenamiento distribuidas, como el paralelismo de datos fragmentados, la canalización, el paralelismo tensorial, la fragmentación del estado del optimizador y más. Para obtener más información sobre lo que ofrece la biblioteca SMP, consulte the section called "Características principales".

Para utilizar la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker AI, configure el parámetro de los estimadores del marco de IA. `distribution` SageMaker Los estimadores de marcos compatibles son y. PyTorchTensorFlow El siguiente ejemplo de código muestra cómo construir un estimador de marco para el entrenamiento distribuido con la biblioteca de paralelismo de modelos en dos instancias `ml.p4d.24xlarge`.

```
from sagemaker.framework import Framework

distribution={
    "smdistributed": {
        "modelparallel": {
            "enabled":True,
            "parameters": {
                ...   # enter parameter key-value pairs here
            }
```

```
        },
    },
    "mpi": {
        "enabled" : True,
        ...           # enter parameter key-value pairs here
    }
}

estimator = Framework(
    ...,
    instance_count=2,
    instance_type="ml.p4d.24xlarge",
    distribution=distribution
)
```

Para aprender a adaptar tu guion de entrenamiento, configurar los parámetros de distribución en la `estimator` clase y lanzar un trabajo de entrenamiento distribuido, consulta la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA (consulta también Entrenamiento distribuido en la documentación APIs del SDK de SageMaker Python).

Utilice marcos de entrenamiento distribuido de código abierto

SageMaker La IA también admite las siguientes opciones de funcionamiento `mpirun` y `torchrun` en el backend.

- Para usar PyTorch DistributedDataParallel (DDP) en SageMaker IA con el `mpirun` backend, añádelo `distribution={"pytorchddp": {"enabled": True}}` a tu estimador. PyTorch Para obtener más información, consulta también el `distribution` argumento de PyTorch Distributed Training y SageMaker AI PyTorch Estimator en la documentación del SDK de SageMaker Python.

  > **Note**
  >
  > Esta opción está disponible para la versión PyTorch 1.12.0 y versiones posteriores.

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    ...,
    instance_count=2,
```

```
    instance_type="ml.p4d.24xlarge",
    distribution={"pytorchddp": {"enabled": True}}  # runs mpirun in the backend
)
```

- SageMaker La IA es compatible con el PyTorch `torchrun`lanzador para el entrenamiento distribuido en instancias Amazon EC2 basadas en GPU, como P3 y P4, así como en Trn1 con la tecnología del dispositivo Trainium.AWS

  Para usar PyTorch DistributedDataParallel (DDP) en IA con el backend, añádalo al estimador. SageMaker `torchrun` `distribution={"torch_distributed": {"enabled": True}}` PyTorch

  > **Note**
  >
  > Esta opción está disponible para la versión 1.13.0 y versiones posteriores PyTorch .

  En el siguiente fragmento de código se muestra un ejemplo de creación de un PyTorch estimador de SageMaker IA para ejecutar un entrenamiento distribuido en dos `ml.p4d.24xlarge` instancias con la opción de distribución. `torch_distributed`

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    ...,
    instance_count=2,
    instance_type="ml.p4d.24xlarge",
    distribution={"torch_distributed": {"enabled": True}}   # runs torchrun in the
 backend
)
```

  Para obtener más información, consulta el `distribution` argumento de Distributed PyTorch Training y SageMaker AI PyTorch Estimator en la documentación del SDK de SageMaker Python.

  Notas para el entrenamiento distribuido en Trn1

  Una instancia de Trn1 consta de un máximo de 16 dispositivos Trainium y cada dispositivo de Trainium consta de dos. NeuronCores Para ver las especificaciones de los dispositivos Trainium, consulte la AWS arquitectura de Trainium en la documentación de Neuron.AWS

Para aprender sobre las instancias con tecnología Trainium, solo necesita especificar el código de la instancia Trn1, en cadena con el argumento de la clase AI `ml.trn1.*` estimator. `instance_type` SageMaker PyTorch Para encontrar los tipos de instancias Trn1 disponibles, consulte AWS Arquitectura de Trn1 en la documentación de Neuron de AWS .

> **Note**
>
> SageMaker Actualmente, la formación sobre las instancias Trn1 de Amazon EC2 solo está disponible para el PyTorch marco en AWS Deep Learning Containers for Neuron a partir de la versión 1.11.0. PyTorch Para obtener una lista completa de las versiones compatibles de PyTorch Neuron, consulte Neuron Containers en el repositorio de AWS Deep Learning Containers GitHub .

Cuando lanzas un trabajo de formación en instancias Trn1 con el SDK de SageMaker Python, la SageMaker IA selecciona y ejecuta automáticamente el contenedor correcto de los contenedores Neuron proporcionados por AWS Deep Learning Containers. Los contenedores Neuron vienen preempaquetados con la configuración y las dependencias del entorno de formación para facilitar la adaptación del trabajo de formación a la plataforma de formación y a las instancias SageMaker Trn1 de Amazon EC2.

> **Note**
>
> Para ejecutar su trabajo de PyTorch entrenamiento en instancias Trn1 con SageMaker IA, debe modificar el script de entrenamiento para inicializar los grupos de procesos con el backend y usar /XLA. `xla` PyTorch Para respaldar el proceso de adopción de XLA, el SDK de Neuron incluye AWS PyTorch Neuron, que utiliza XLA para convertir las operaciones en instrucciones de Trainium. PyTorch Para obtener información sobre cómo modificar el guion de entrenamiento, consulte la Guía para desarrolladores sobre el entrenamiento con PyTorch Neuron () en la documentación de Neuron. *`torch-neuronx`*AWS

Para obtener más información, consulta Entrenamiento distribuido con PyTorch Neuron en instancias Trn1 y el argumento de SageMaker AI PyTorch Estimator *`distribution`* en la documentación del SDK de Python. SageMaker

- Para usar MPI en SageMaker IA, agrégalo a tu estimador. `distribution={"mpi": {"enabled": True}}` La opción de distribución de MPI está disponible para los siguientes marcos: MXNet, y. PyTorch TensorFlow
- Para usar un servidor de parámetros en SageMaker IA, agréguelo `distribution={"parameter_server": {"enabled": True}}` a su estimador. La opción de servidor de parámetros está disponible para los siguientes marcos: MXNet PyTorch, y. TensorFlow

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre el uso de las opciones de MPI y servidor de parámetros por marco, utilice los siguientes enlaces a la documentación del SDK de SageMaker Python.
>
> - MXNet El argumento de Distributed Training y SageMaker AI MXNet Estimator `distribution`
> - PyTorch El argumento de Distributed Training y SageMaker AI PyTorch Estimator `distribution`
> - TensorFlow El argumento de Distributed Training y SageMaker AI TensorFlow Estimator. `distribution`

Estrategias de entrenamiento distribuido

El entrenamiento distribuido suele dividirse en dos enfoques: paralelismo de datos y paralelismo de modelos. Los datos paralelos son el enfoque más común para el entrenamiento distribuido: se tienen muchos datos, se agrupan y se envían bloques de datos a varios CPUs o GPUs (nodos) para que los procese la red neuronal o el algoritmo de aprendizaje automático y, a continuación, se combinan los resultados. La red neuronal es la misma en todos los nodos. El enfoque de paralelismo de modelos se utiliza con modelos grandes que no caben en la memoria de un nodo de una sola pieza; divide el modelo y coloca diferentes partes en diferentes nodos. En esta situación, es necesario enviar los lotes de datos a cada nodo para que los datos se procesen en todas las partes del modelo.

Los términos red y modelo suelen usarse indistintamente: un modelo grande es en realidad una red grande con muchas capas y parámetros. El entrenamiento con una red grande produce un modelo grande, y la carga del modelo de nuevo en la red con todos sus parámetros preentrenados y sus ponderaciones carga un modelo grande en la memoria. Cuando divide un modelo en nodos,

también divide la red subyacente. Una red se compone de capas y, para dividirla, se colocan capas en diferentes dispositivos de procesamiento.

Un error común de dividir las capas entre los dispositivos de forma ingenua es la grave infrautilización de la GPU. El entrenamiento es inherentemente secuencial tanto en las pasadas hacia adelante como hacia atrás y, en un momento dado, solo una GPU puede realizar el procesamiento activo, mientras que las demás esperan a que se envíen las activaciones. Las bibliotecas paralelas de modelos modernos resuelven este problema mediante el uso de programas de ejecución de canalizaciones para mejorar la utilización de los dispositivos. Sin embargo, solo la biblioteca paralela de modelos distribuidos de Amazon SageMaker AI incluye la división automática de modelos. Las dos características principales de la biblioteca, la división automática de modelos y la programación de ejecución de canalización, simplifican el proceso de implementación del paralelismo de modelos al tomar decisiones automatizadas que conducen a una utilización eficiente del dispositivo.

Entrenamiento con paralelismo de datos y paralelismo de modelos

Si está entrenando con un conjunto de datos grande, comience con un enfoque de paralelismo de datos. Si se queda sin memoria durante el entrenamiento, es posible que quiera cambiar a un enfoque de paralelismo de modelos o probar el paralelismo híbrido de datos y modelos. También puede intentar lo siguiente para mejorar el rendimiento con el paralelismo de datos.

- Cambiar los hiperparámetros de su modelo.
- Reducir el tamaño del lote.
- Seguir reduciendo el tamaño del lote hasta que tenga suficiente memoria. Si reduce el tamaño del lote a 1 y aun así se queda sin memoria, debería intentar el entrenamiento de paralelismo de modelos.

Pruebe la compresión de gradiente (FP16, INT8):

- En el TensorCore hardware equipado con NVIDIA, el uso de un entrenamiento de precisión mixto acelera y reduce el consumo de memoria.
- SageMaker La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de AI es compatible con la precisión mixta automática (AMP) desde el primer momento. No se necesita ninguna acción adicional para habilitar AMP que no sean las modificaciones a nivel de marco de su script de entrenamiento. Si los gradientes están activados FP16, la biblioteca de paralelismo de datos de SageMaker IA ejecuta su operación en ella. `AllReduce` FP16 Para obtener más información sobre cómo implementar AMP APIs en tu guion de entrenamiento, consulta los siguientes recursos:

- Marcos: PyTorch en la documentación de rendimiento del aprendizaje profundo de NVIDIA
- Marcos: TensorFlow en la documentación sobre el rendimiento del aprendizaje profundo de NVIDIA
- Precisión mixta automática para aprendizaje profundo en los Documentos para desarrolladores de NVIDIA
- En el PyTorch blog presentamos la precisión mixta PyTorch automática nativa para un entrenamiento más rápido con NVIDIA GPUs
- TensorFlow precisión mixta APIs en la TensorFlowdocumentación

Intente reducir el tamaño de la entrada:

- Reduzca la longitud de la secuencia de PNL si aumenta el enlace de secuencia, si necesita ajustar el tamaño del lote hacia abajo o ajustarlo hacia GPUs arriba para repartir el lote.
- Reduzca la resolución de la imagen.

Compruebe si utiliza la normalización por lotes, ya que esto puede afectar a la convergencia. Al utilizar la formación distribuida, el lote se divide GPUs y el efecto de un tamaño de lote mucho menor puede provocar una mayor tasa de error, lo que impide la convergencia del modelo. Por ejemplo, si creaste un prototipo de tu red en una sola GPU con un tamaño de lote de 64 y luego la ampliaste hasta utilizar cuatro p3dn.24xlarge, ahora tienes 32 GPUs y el tamaño del lote por GPU se reduce de 64 a 2. Es probable que esto rompa la convergencia que pudo observar con un solo nodo.

Comience con el entrenamiento de paralelismo de modelos cuando:

- Su modelo no quepa en un solo dispositivo.
- Debido al tamaño del modelo, experimentará limitaciones a la hora de elegir tamaños de lote más grandes, por ejemplo, si el peso del modelo ocupa la mayor parte de la memoria de la GPU y tiene que elegir un tamaño de lote más pequeño y subóptimo.

Para obtener más información sobre las bibliotecas distribuidas de IA, consulta lo siguiente: SageMaker

- Realice un entrenamiento distribuido con la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA
- (Archivado) Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v1.x

Optimización de entrenamiento distribuido

Personalice los hiperparámetros para su caso de uso y sus datos para obtener la mejor eficiencia de escalado. En el siguiente análisis, destacamos algunas de las variables de formación más impactantes y proporcionamos referencias a state-of-the-art las implementaciones para que pueda obtener más información sobre sus opciones. Además, le recomendamos que consulte la documentación de entrenamiento distribuido de su marco preferido.

- Capacitación distribuida por Apache MXNet
- PyTorch formación distribuida
- TensorFlow formación distribuida

BatchSize

SageMaker Los kits de herramientas distribuidos por IA generalmente te permiten entrenar en lotes más grandes. Por ejemplo, si un modelo cabe en un solo dispositivo pero solo se puede entrenar con un tamaño de lote pequeño, utilizar el entrenamiento de paralelismo de modelos o el entrenamiento de paralelismo de datos le permitirá experimentar con lotes más grandes.

Tenga en cuenta que el tamaño del lote influye directamente en la precisión del modelo al controlar la cantidad de ruido en la actualización del modelo en cada iteración. Al aumentar el tamaño del lote se reduce la cantidad de ruido en la estimación del gradiente, lo que puede resultar beneficioso cuando se trata de lotes de tamaños muy pequeños, pero puede reducir la precisión del modelo a medida que el tamaño del lote vaya aumentando hasta valores grandes.

> **Tip**
>
> Ajuste los hiperparámetros para garantizar que el modelo alcance una convergencia satisfactoria a medida que vaya aumentado el tamaño del lote.

Se han desarrollado varias técnicas para mantener una buena convergencia de modelos cuando se aumenta el lote.

Tamaño del minilote

En el SGD, el tamaño del minilote cuantifica la cantidad de ruido presente en la estimación del gradiente. Un minilote pequeño produce un gradiente de minilotes muy ruidoso, que no es

representativo del gradiente real del conjunto de datos. Un minilote grande da como resultado un gradiente de minilotes cercano al gradiente real en todo el conjunto de datos y, potencialmente, no lo suficientemente ruidoso, por lo que es probable que permanezca atrapado en mínimos irrelevantes.

Para obtener más información acerca de estas técnicas, consulte los siguientes documentos:

- SGD en minilotes grandes y precisos: entrenamiento ImageNet en 1 hora, Goya et al.
- PowerAI DDL, Cho et al.
- Amplíe el tamaño del SGD para minilotes de gran tamaño: formación residual en red a ImageNet -1K con una precisión mejorada y un menor tiempo de entrenamiento, Codreanu et al.
- ImageNet Entrenando en minutos, You et al.
- Large Batch Training of Convolutional Networks, You et al.
- Large Batch Optimization for Deep Learning: Training BERT in 76 Minutes, You et al.
- Accelerated Large Batch Optimization of BERT Pretraining in 54 minutes, Zheng et al.
- Deep Gradient Compression, Lin et al.

Escalado del entrenamiento

En las siguientes secciones se describen los escenarios en los que es posible que desee ampliar la formación y cómo puede hacerlo utilizando AWS los recursos. Conviene escalar el entrenamiento en una de las siguientes situaciones:

- Escalar de una sola GPU a varias GPUs
- Escalar de una sola instancia a varias instancias
- Uso de scripts de entrenamiento personalizados

Escalar de una sola GPU a varias GPUs

La cantidad de datos o el tamaño del modelo utilizado en el machine learning pueden crear situaciones en las que el tiempo de entrenamiento de un modelo sea mayor del que se esté dispuesto a esperar. A veces, el entrenamiento no funciona en absoluto porque el modelo o los datos de entrenamiento son demasiado grandes. Una solución es aumentar la cantidad de las GPUs que utilizas para el entrenamiento. En una instancia con varios GPUs, como una `p3.16xlarge` que tiene ocho GPUs, los datos y el procesamiento se dividen entre los ocho GPUs. Cuando utiliza bibliotecas de entrenamiento distribuido, esto puede provocar una aceleración casi lineal del tiempo que se

tarda en entrenar el modelo. Tarda poco más de 1/8 del tiempo que se necesitaría en `p3.2xlarge` con una GPU.

Tipo de instancia	GPUs
p3.2xlarge	1
p3.8xlarge	4
p3.16xlarge	8
p3dn.24xlarge	8

> **Note**
>
> Los tipos de instancias ml que se utilizan en el SageMaker entrenamiento tienen el mismo número GPUs que los tipos de instancias p3 correspondientes. Por ejemplo, `ml.p3.8xlarge` tiene el mismo número GPUs que `p3.8xlarge` -4.

Escalar de una sola instancia a varias instancias

Si desea ampliar aún más su entrenamiento, puede utilizar más instancias. Sin embargo, debe elegir un tipo de instancia más grande antes de añadir más instancias. Revisa la tabla anterior para ver cuántas GPUs hay en cada tipo de instancia p3.

Si has pasado de tener una sola GPU `p3.2xlarge` a tener cuatro GPUs en una`p3.8xlarge`, pero decides que necesitas más potencia de procesamiento, es posible que obtengas un mejor rendimiento e incurras en costes más bajos si eliges una `p3.16xlarge` antes de intentar aumentar el número de instancias. Según las bibliotecas que utilice, cuando mantiene el entrenamiento en una única instancia, el rendimiento es mejor y los costos son inferiores a los de un escenario en el que se utilizan varias instancias.

Cuando esté listo para escalar el número de instancias, puede hacerlo con la `estimator` función SageMaker AI Python SDK configurando su`instance_count`. Por ejemplo, puede establecer `instance_type = p3.16xlarge` y `instance_count = 2`. En lugar de ocho GPUs en una sola`p3.16xlarge`, tiene 16 GPUs en dos instancias idénticas. En el siguiente gráfico, se muestra el

escalado y el rendimiento, empezando por ocho GPUs en una sola instancia y aumentando hasta 64 instancias, con un total de 256 GPUs.



Scripts de entrenamiento personalizados

Si bien la SageMaker IA facilita la implementación y el escalado del número de instancias y GPUs, según el marco que se elija, administrar los datos y los resultados puede resultar muy difícil, por

lo que a menudo se utilizan bibliotecas de soporte externas. Esta forma tan básica de formación distribuida requiere la modificación del guion de formación para gestionar la distribución de los datos.

SageMaker La IA también es compatible con Horovod y con las implementaciones de formación distribuida nativas de cada uno de los principales marcos de aprendizaje profundo. Si opta por utilizar ejemplos de estos marcos, puede seguir la guía de contenedores de SageMaker AI para Deep Learning Containers y varios cuadernos de ejemplo que muestran las implementaciones.

Realice un entrenamiento distribuido con la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA

La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos (SMDDP) de SageMaker IA amplía las capacidades de SageMaker formación en modelos de aprendizaje profundo con una eficiencia de escalado casi lineal al proporcionar implementaciones de operaciones de comunicación colectiva optimizadas para la infraestructura. AWS

Al entrenar modelos de machine learning (ML) de gran tamaño, como los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y los modelos de difusión, en un enorme conjunto de datos de entrenamiento, los profesionales de ML utilizan clústeres de aceleradores y técnicas de entrenamiento distribuido para reducir el tiempo de entrenamiento o resolver las limitaciones de memoria de los modelos que no caben en la memoria de cada GPU. Los profesionales de ML suelen empezar con varios aceleradores en una sola instancia y, después, escalarlos a clústeres de instancias a medida que aumentan sus requisitos de carga de trabajo. A medida que aumenta el tamaño del clúster, también lo hace la sobrecarga de comunicación entre varios nodos, lo que conduce a una disminución del rendimiento de computación general.

Para solucionar estos problemas de sobrecarga y memoria, la biblioteca de SMDDP ofrece lo siguiente.

- La biblioteca SMDDP optimiza los trabajos de formación para la infraestructura de AWS red y la topología de instancias de Amazon SageMaker AI ML.
- La biblioteca SMDDP mejora la comunicación entre los nodos con implementaciones `AllReduce` y operaciones de comunicación `AllGather` colectiva optimizadas para la infraestructura. AWS

Para obtener más información sobre los detalles de las ofertas de bibliotecas de SMDDP, consulte the section called “Introducción a la biblioteca de SMDDP”.

Para obtener más información sobre el entrenamiento con la estrategia de modelo paralelo que ofrece la SageMaker IA, consulte también. (Archivado) Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v1.x

Temas

- Introducción a la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA
- Marcos y tipos Regiones de AWS de instancias compatibles
- Entrenamiento distribuido con la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA
- Ejemplos de bibliotecas de paralelismo de datos de Amazon SageMaker AI
- Consejos de configuración para la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA
- Preguntas frecuentes sobre la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de Amazon SageMaker AI
- Solución de problemas para la formación distribuida en Amazon SageMaker AI
- SageMaker Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de datos de IA

Introducción a la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA

La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA (SMDDP) es una biblioteca de comunicación colectiva que mejora el rendimiento informático del entrenamiento en paralelo de datos distribuidos. La biblioteca de SMDDP aborda la sobrecarga de comunicaciones de las principales operaciones de comunicación colectiva ofreciendo lo siguiente.

1. La biblioteca ofrece ofertas optimizadas para. `AllReduce` AWS`AllReduce`es una operación clave que se utiliza para sincronizar los gradientes GPUs al final de cada iteración de entrenamiento durante el entrenamiento con datos distribuidos.
2. La biblioteca ofrece ofertas `AllGather` optimizadas para. AWS`AllGather`es otra operación clave utilizada en el entrenamiento paralelo de datos fragmentados, que es una técnica de paralelismo de datos eficiente en memoria que ofrecen bibliotecas populares, como la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA (SMP), DeepSpeed Zero Redundancy Optimizer (ZeRO) y Fully Sharded Data Parallelism (FSDP). PyTorch
3. La biblioteca realiza una node-to-node comunicación optimizada al utilizar completamente la infraestructura AWS de red y la topología de instancias de Amazon EC2.

La biblioteca de SMDDP puede aumentar la velocidad de entrenamiento ofreciendo una mejora del rendimiento a medida que escala el clúster de entrenamiento, con una eficiencia de escalado casi lineal.

> **Note**
>
> Las bibliotecas de formación distribuidas por SageMaker IA están disponibles a través de los contenedores de aprendizaje AWS profundo PyTorch y Hugging Face de SageMaker la plataforma de formación. Para usar las bibliotecas, debes usar el SDK de SageMaker Python o el SDK SageMaker APIs completo para Python (Boto3) o. AWS Command Line Interface En toda la documentación, las instrucciones y los ejemplos se centran en cómo utilizar las bibliotecas de formación distribuidas con el SDK de SageMaker Python.

Operaciones de comunicación colectiva SMDDP optimizadas para los recursos AWS informáticos y la infraestructura de red

La biblioteca SMDDP proporciona implementaciones y operaciones `AllGather` colectivas optimizadas para los AWS recursos informáticos `AllReduce` y la infraestructura de red.

Operación colectiva **`AllReduce`** de SMDDP

La biblioteca de SMDDP consigue una superposición óptima de la operación `AllReduce` con la transferencia hacia atrás, lo que mejora significativamente el uso de la GPU. Logra una eficiencia de escalado casi lineal y una velocidad de entrenamiento más rápida al optimizar las operaciones del núcleo entre y. CPUs GPUs La biblioteca ejecuta `AllReduce` en paralelo mientras la GPU calcula gradientes sin quitar ciclos de GPU adicionales, lo que permite que la biblioteca consiga un entrenamiento más rápido.

- Ventajas CPUs: La biblioteca utiliza dos CPUs `AllReduce` gradientes, lo que descarga esta tarea del. GPUs
- Uso mejorado de la GPU: el clúster se GPUs centra en calcular los gradientes y mejorar su utilización durante el entrenamiento.

Este es el flujo de trabajo de alto nivel de la operación `AllReduce` de SMDDP.

1. La biblioteca asigna rangos a GPUs (los trabajadores).
2. En cada iteración, la biblioteca divide cada lote global entre el número total de trabajadores (tamaño mundial) y asigna pequeños lotes (fragmentos por lotes) a los trabajadores.

- El tamaño del lote global es `(number of nodes in a cluster) * (number of GPUs per node) * (per batch shard)`.
- Un fragmento por lotes (lote pequeño) es un subconjunto de conjuntos de datos asignado a cada GPU (trabajador) por iteración.

3. La biblioteca lanza un script de entrenamiento para cada trabajador.
4. La biblioteca administra copias de los pesos y degradados del modelo de los trabajadores al final de cada iteración.
5. La biblioteca sincroniza los pesos y degradados del modelo entre los trabajadores para agregar un solo modelo entrenado.

El siguiente diagrama de arquitectura muestra un ejemplo de cómo la biblioteca configura el paralelismo de datos para un clúster de 3 nodos.



Operación colectiva **`AllGather`** de SMDDP

`AllGather` es una operación colectiva en la que cada trabajador comienza con un búfer de entrada y, a continuación, concatena o reúne los búferes de entrada de todos los demás trabajadores en un búfer de salida.

> **Note**
>
> La operación `AllGather` colectiva SMDDP está disponible en AWS Deep Learning Containers (DLC) para PyTorch la versión 2.0.1 `smdistributed-dataparallel>=2.0.1` y versiones posteriores.

`AllGather` se utiliza mucho en técnicas de entrenamiento distribuido, como el paralelismo de datos particionados, en el que cada trabajador individual tiene una fracción de un modelo o una capa particionada. Los trabajadores llaman a `AllGather` antes de las transferencias hacia delante y hacia atrás para reconstruir las capas particionadas. Las transferencias hacia adelante y hacia atrás continúan hacia delante una vez recopilados todos los parámetros. Durante la transferencia hacia atrás, cada trabajador también llama a `ReduceScatter` para recolectar (reducir) los gradientes y dividirlos (dispersarlos) en particiones de gradiente para actualizar la capa particionada correspondiente. Para obtener más información sobre el papel de estas operaciones colectivas en el paralelismo de datos fragmentados, consulte las implementaciones de la biblioteca SMP sobre el paralelismo de datos fragmentados, ZeRO, en la documentación, y el blog sobre el paralelismo de datos fragmentado completo. DeepSpeed PyTorch

Como las operaciones colectivas se invocan en todas las iteraciones, AllGather son las que más contribuyen a la sobrecarga de comunicación de la GPU. Un cálculo más rápido de estas operaciones colectivas se traduce directamente en un tiempo de entrenamiento más corto sin efectos secundarios sobre la convergencia. Para lograrlo, la biblioteca de SMDDP ofrece `AllGather` optimizado para instancias P4d.

`AllGather` de SMDDP utiliza las siguientes técnicas para mejorar el rendimiento de computación en las instancias P4d.

1. Transfiere datos entre instancias (entre nodos) a través de la red Elastic Fabric Adapter (EFA) con topología de malla. EFA es la solución de red AWS de baja latencia y alto rendimiento. Una topología en malla para la comunicación de red entre nodos se adapta mejor a las características de la EFA y de la infraestructura de red. AWS En comparación con la topología en anillo o árbol de NCCL, que implica varios saltos de paquetes, SMDDP evita la acumulación de latencia con varios

saltos, ya que solo necesita un salto. SMDDP implementa un algoritmo de control de velocidad de red que equilibra la carga de trabajo de cada nivel de comunicación en una topología de malla y consigue un mayor rendimiento de la red global.

2. Adopta una biblioteca de copias en memoria GPU de baja latencia basada en la tecnología GPUDirect RDMA de NVIDIA (GDRCopy) para coordinar el tráfico de red local NVLink y EFA. GDRCopy, una biblioteca de copias de memoria para GPU de baja latencia ofrecida por NVIDIA, proporciona una comunicación de baja latencia entre los procesos de la CPU y los núcleos CUDA de la GPU. Con esta tecnología, la biblioteca de SMDDP puede canalizar el movimiento de datos entre nodos y dentro de ellos.
3. Reduce el uso de multiprocesadores de streaming de GPU para aumentar la potencia de cómputo necesaria para ejecutar kernels de modelo. Las instancias P4d y P4de están equipadas con NVIDIA A100 GPUs, cada una de las cuales tiene 108 multiprocesadores de streaming. Mientras que el NCCL utiliza hasta 24 multiprocesadores de streaming para ejecutar operaciones colectivas, SMDDP utiliza menos de 9 multiprocesadores de streaming. Los kernels de cómputo de modelos recogen los multiprocesadores de streaming guardados para agilizar la computación.

Marcos y tipos Regiones de AWS de instancias compatibles

Antes de usar la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos por SageMaker IA (SMDDP), comprueba cuáles son los marcos de aprendizaje automático y los tipos de instancias compatibles y si hay suficientes cuotas en tu cuenta y. AWS Región de AWS

Marcos admitidos

En las tablas siguientes se muestran los marcos de aprendizaje profundo y sus versiones compatibles con la IA y el SMDDP SageMaker . La biblioteca SMDDP está disponible en contenedores SageMaker AI Framework, integrada en contenedores Docker distribuidos por la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP) v2 o se puede descargar como un archivo binario.

> **Note**
>
> Para ver las últimas actualizaciones y notas de la versión de la biblioteca de SMDDP, consulte las the section called “Notas de la versión de SMDDP”.

Temas

- PyTorch
- PyTorch Lightning
- Hugging Face Transformers
- TensorFlow (obsoleto)

PyTorch

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
v2.3.1	`smdistributed-dataparallel==v2.5.0`	No disponible	`658645717510.dkr.ecr.<us-west-2>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121`	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.4.1/cu121/2024-10-09/smdistributed_dataparallel-2.5.0-cp311-cp311-linux_x86_64.whl`
v2.3.0	`smdistributed-dataparallel==v2.3.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.as.com/pytorch-trai`	No disponible actualmente	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binar`

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
		ning:2.3.0-gpu-py311-cu121-ubuntu20.04-sagemaker		y/pytorch/2.3.0/cu121/2024-05-23/smdistributed_dataparallel-2.3.0-cp311-cp311-linux_x86_64.whl
v2.2.0	smdistributed-dataparallel==v2.2.0	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.as.com/pytorch-training:2.2.0-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker	658645717510.dkr.ecr.*<region>*.as.com/smdistributed-modelparallel:2.2.0-gpu-py310-cu121	https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.2.0/cu121/2024-03-04/smdistributed_dataparallel-2.2.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
v2.1.0	`smdistributed-dataparallel==v2.1.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.1.0-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker`	`658645717510.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.1.2-gpu-py310-cu121`	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.1.0/cu121/2024-02-04/smdistributed_dataparallel-2.1.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl`

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
v2.0.1	`smdistributed-dataparallel==v2.0.1`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.0.1-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker`	No disponible	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.0.1/cu118/2023-12-07/smdistributed_dataparallel-2.0.2-cp310-cp310-linux_x86_64.whl`

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
v2.0.0	`smdistributed-dataparallel==v1.8.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.0.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker`	No disponible	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.0.0/cu118/2023-03-20/smdistributed_dataparallel-1.8.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl`

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
Versión 1.13.1	`smdistributed-dataparallel==v1.7.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.13.1-gpu-py39-cu117-ubuntu20.04-sagemaker`	No disponible	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.13.1/cu117/2023-01-09/smdistributed_dataparallel-1.7.0-cp39-cp39-linux_x86_64.whl`

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
v1.12.1	`smdistributed-dataparallel==v1.6.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.12.1-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	No disponible	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.12.1/cu113/2022-12-05/smdistributed_dataparallel-1.6.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl`

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
Versión 1.12.0	`smdistributed-dataparallel==v1.5.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	No disponible	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.12.0/cu113/2022-07-01/smdistributed_dataparallel-1.5.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl`

PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
v1.11.0	`smdistributed-dataparallel==v1.4.1`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.11.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	No disponible	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.11.0/cu113/2022-04-14/smdistributed_dataparallel-1.4.1-cp38-cp38-linux_x86_64.whl`

** Los URLs archivos binarios son para instalar la biblioteca SMDDP en contenedores personalizados. Para obtener más información, consulte Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA.

> **Note**
>
> La biblioteca SMDDP está disponible Regiones de AWS donde están en servicio los contenedores de SageMaker AI Framework y las imágenes de Docker SMP.

> **Note**
>
> La biblioteca SMDDP, versión 1.4.0 y versiones posteriores, funciona como un servidor de paralelismo de datos distribuidos (torch.distributed) (torch.parallel). PyTorch DistributedDataParallel). De acuerdo con el cambio, el siguiente smdistributed APIs para el paquete PyTorch distribuido ha quedado obsoleto.
>
> - `smdistributed.dataparallel.torch.distributed` está en desuso. Utilice el paquete torch.distributed en su lugar.
> - `smdistributed.dataparallel.torch.parallel.DistributedDataParallel` está en desuso. Usa torch.nn.parallel. DistributedDataParallel API en su lugar.
>
> Si necesitas usar las versiones anteriores de la biblioteca (v1.3.0 o anteriores), consulta la documentación archivada sobre el paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA en la documentación del SDK de Python para IA. SageMaker

PyTorch Lightning

La biblioteca SMDDP está disponible para PyTorch Lightning en los siguientes contenedores de SageMaker AI Framework PyTorch y en los contenedores SMP Docker.

PyTorch Lightning v2

PyTorch Versión Lightning	PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
2.2.5	2.3.0	`smdistributed-dataparallel==v2.3.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-trai`	No disponible actualmente	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binar`

PyTorch Versión Lightning	PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
			ning:2.3.0-gpu-py311-cu121-ubuntu20.04-sagemaker		y/pytorch/2.3.0/cu121/2024-05-23/smdistributed_dataparallel-2.3.0-cp311-cp311-linux_x86_64.whl
2.2.0	2.2.0	smdistributed-dataparallel==v2.2.0	763104351884.dkr.ecr.<region>.s.com/pytorch-training:2.2.0-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker	658645717510.dkr.ecr.<region>.s.com/smdistributed-modelparallel:2.2.0-gpu-py310-cu121	https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.2.0/cu121/2024-03-04/smdistributed_dataparallel-2.2.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl

PyTorch Versión Lightning	PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
2.1.2	2.1.0	`smdistributed-dataparallel==v2.1.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.1.0-gpu-py310-cu121-ubuntu20.04-sagemaker`	`658645717510.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.1.2-gpu-py310-cu121`	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.1.0/cu121/2024-02-04/smdistributed_dataparallel-2.1.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl`

PyTorch Versión Lightning	PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	Imágenes de Docker de SMP preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
2.1.0	2.0.1	`smdistributed-dataparallel==v2.0.1`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.s.com/pytorch-training:2.0.1-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker`	No disponible	`https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.0.1/cu118/2023-12-07/smdistributed_dataparallel-2.0.2-cp310-cp310-linux_x86_64.whl`

PyTorch Lightning v1

PyTorch Versión Lightning	PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
1.7.2	1.12.0	`smdistributed-data`	763104351884.dkr.ecr.	https://smdatapara

PyTorch Versión Lightning	PyTorch versión	Versión de la biblioteca de SMDDP	SageMaker Imágenes de AI Framework Container preinstaladas con SMDDP	URL del archivo binario**
1.7.0 1.6.4 1.6.3 1.5.10		`parallel==v1.5.0`	*<region>*.amazons.com/pytorch-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker	llel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.12.0/cu113/2022-07-01/smdistributed_dataparallel-1.5.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl

** Los archivos binarios son para instalar la biblioteca SMDDP en contenedores personalizados. URLs Para obtener más información, consulte Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA.

> **Note**
>
> PyTorch Lightning y sus bibliotecas de utilidades, como Lightning Bolts, no vienen preinstaladas en el. PyTorch DLCs Cuando crees un PyTorch estimador de SageMaker IA y envíes una solicitud de trabajo de formación en el paso 2, tendrás que proporcionarlo para instalarlo `pytorch-lightning` e `requirements.txt` incluirlo `lightning-bolts` en el contenedor de formación sobre SageMaker IA PyTorch.
>
> ```
> # requirements.txt
> pytorch-lightning
> lightning-bolts
> ```
>
> Para obtener más información sobre cómo especificar el directorio de origen para colocar el `requirements.txt` archivo junto con el guion de entrenamiento y el envío de un trabajo,

consulte Uso de bibliotecas de terceros en la documentación del SDK de Python de Amazon SageMaker AI.

Hugging Face Transformers

Los AWS Deep Learning Containers de Hugging Face utilizan SageMaker los contenedores PyTorch de TensorFlow formación como imágenes base. Para buscar las versiones y versiones PyTorch combinadas de la biblioteca Hugging Face Transformers, consulta las versiones más recientes de Hugging Face Containers TensorFlow y las versiones anteriores de Hugging Face Container.

TensorFlow (obsoleto)

Important

La biblioteca SMDDP dejó de ofrecer soporte para la versión TensorFlow 2.11.0 y ya no estará disponible a partir de DLCs esa fecha TensorFlow . En la siguiente tabla se enumeran las versiones anteriores TensorFlow con la biblioteca DLCs SMDDP instalada.

TensorFlow versión	Versión de la biblioteca de SMDDP
2.9.1, 2.10.1, 2.11.0	`smdistributed-dataparallel==v1.4.1`
2.8.3	`smdistributed-dataparallel==v1.3.0`

Regiones de AWS

La biblioteca SMDDP está disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde estén en servicio los AWS Deep Learning Containers for SageMaker AI y las imágenes SMP Docker.

Tipos de instancias admitidas

La biblioteca de SMDDP requiere uno de los siguientes tipos de instancia.

Tipo de instancia		
`ml.p3dn.24xlarge *`		
`ml.p4d.24xlarge`		
`ml.p4de.24xlarge`		

> **Tip**
>
> Para ejecutar correctamente entrenamiento distribuido en los tipos de instancia habilitadas para EFA, debe habilitar tráfico entre las instancias mediante la configuración del grupo de seguridad de su VPC que permita todo el tráfico entrante y saliente hacia y desde el propio grupo de seguridad. Para obtener información sobre cómo configurar reglas de grupo de seguridad, consulte Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA en la Guía del usuario de Amazon EC2.

> **Important**
>
> * Se ha dejado de admitir la biblioteca de SMDDP para la optimización de sus operaciones de comunicación colectiva en las instancias P3. Si bien puede seguir utilizando el colectivo `AllReduce` optimizado para SMDDP en instancias de `ml.p3dn.24xlarge`, no habrá más compatibilidad de desarrollo para mejorar el rendimiento en este tipo de instancias. Tenga en cuenta que el colectivo `AllGather` optimizado para SMDDP solo está disponible para instancias P4.

Para ver las especificaciones de los tipos de instancias, consulte la sección Computación acelerada en la página de tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener información sobre los precios de las instancias, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Si te aparece un mensaje de error similar al siguiente, sigue las instrucciones que se indican en Solicitar un aumento de la cuota de servicio para los recursos de SageMaker IA.

```
ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
```

```
for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.
```

Entrenamiento distribuido con la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA

La biblioteca de paralelismo de datos distribuido (SMDDP) de SageMaker IA está diseñada para facilitar su uso y ofrecer una integración perfecta con ella. PyTorch

Cuando entrenes un modelo de aprendizaje profundo con la biblioteca SMDDP sobre SageMaker IA, puedes centrarte en escribir el guion de entrenamiento y el modelo de entrenamiento.

Para empezar, importe la biblioteca de SMDDP para utilizar sus operaciones colectivas optimizadas para AWS. En los temas siguientes se proporcionan instrucciones sobre qué añadir al script de entrenamiento en función de la operación colectiva que desee optimizar.

Temas

- Adaptación del script de entrenamiento para utilizar las operaciones colectivas de SMDDP
- Lanzamiento de trabajos de formación distribuidos con SMDDP mediante el SDK de Python SageMaker

Adaptación del script de entrenamiento para utilizar las operaciones colectivas de SMDDP

Los ejemplos de guiones de entrenamiento que se proporcionan en esta sección están simplificados y destacan solo los cambios necesarios para habilitar la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos (SMDDP) de SageMaker IA en su guión de entrenamiento. Para ver ejemplos del cuaderno de end-to-end Jupyter que muestran cómo ejecutar un trabajo de formación distribuido con la biblioteca SMDDP, consulte. Ejemplos de bibliotecas de paralelismo de datos de Amazon SageMaker AI

Temas

- Utilice la biblioteca SMDDP en su guion de formación PyTorch
- Utilice la biblioteca SMDDP en su PyTorch script de entrenamiento de Lightning
- Utilice la biblioteca SMDDP en su script de TensorFlow entrenamiento (obsoleta)

Utilice la biblioteca SMDDP en su guion de formación PyTorch

A partir de la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos (SMDDP) de SageMaker IA, versión 1.4.0, puede utilizarla como una opción de back-end para el paquete distribuido. PyTorch Para usar el SMDDP `AllReduce` y las operaciones `AllGather` colectivas, solo necesita importar la biblioteca SMDDP al principio del script de entrenamiento y configurar SMDDP como el servidor de los módulos distribuidos durante la inicialización del grupo de procesos. PyTorch Con la especificación de backend de una sola línea, puede mantener intactos todos los módulos distribuidos nativos PyTorch y todo el guion de formación. Los siguientes fragmentos de código muestran cómo utilizar la biblioteca SMDDP como backend de los paquetes de formación distribuidos PyTorch basados en PyTorch datos: distributed data parallel (DDP), PyTorch fully sharded data paralelism (FSDP) y Megatron-. DeepSpeedDeepSpeed

PyTorch Para DDP o FSDP

Inicialice el grupo de procesos de la siguiente manera.

```
import torch.distributed as dist
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp

dist.init_process_group(backend="smddp")
```

> **Note**
>
> (Solo para trabajos de PyTorch DDP) Actualmente, el `smddp` backend no admite la creación de grupos de subprocesos con la API. `torch.distributed.new_group()` No puede usar el backend `smddp` simultáneamente con otros backends de grupos de procesos, como `NCCL` y `Gloo`.

Para DeepSpeed Megatron- DeepSpeed

Inicialice el grupo de procesos de la siguiente manera.

```
import deepspeed
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp

deepspeed.init_distributed(dist_backend="smddp")
```

> **Note**
>
> Para usar `AllGather` de SMDDP con los lanzadores basados en `mpirun` (`smdistributed` y `pytorchddp`) en the section called “Inicialización de trabajos de entrenamiento distribuido con SMDDP”, también debe establecer la siguiente variable de entorno en el script de entrenamiento.
>
> ```
> export SMDATAPARALLEL_OPTIMIZE_SDP=true
> ```

Para obtener orientación general sobre cómo escribir un guion de entrenamiento del PyTorch FSDP, consulte Capacitación avanzada de modelos con datos totalmente fragmentados en paralelo (FSDP) en la documentación. PyTorch

Para obtener orientación general sobre cómo escribir un guion de formación sobre PyTorch DDP, consulte Introducción a los datos distribuidos en paralelo en la PyTorch documentación.

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, continúe con Lanzamiento de trabajos de formación distribuidos con SMDDP mediante el SDK de Python SageMaker.

Utilice la biblioteca SMDDP en su PyTorch script de entrenamiento de Lightning

Si desea utilizar su guion de entrenamiento de PyTorchLightning y ejecutar un trabajo de formación en paralelo de datos distribuidos en SageMaker IA, puede ejecutar el trabajo de formación con cambios mínimos en su guion de formación. Los cambios necesarios incluyen los siguientes: importar los PyTorch módulos de la `smdistributed.dataparallel` biblioteca, configurar las variables de entorno para que PyTorch Lightning acepte las variables de entorno de SageMaker IA predefinidas en el kit de herramientas de SageMaker entrenamiento y activar la biblioteca SMDDP configurando el backend del grupo de procesos en. `"smddp"` Para obtener más información, siga las siguientes instrucciones que desglosan los pasos con ejemplos de código.

> **Note**
>
> La compatibilidad con PyTorch Lightning está disponible en la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA v1.5.0 y versiones posteriores.

PyTorch Lightning == v2.1.0 y == 2.0.1 PyTorch

1. Importe la biblioteca `pytorch_lightning` y los módulos `smdistributed.dataparallel.torch`.

```
import lightning as pl
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp
```

2. Instancie el. LightningEnvironment

```
from lightning.fabric.plugins.environments.lightning import LightningEnvironment

env = LightningEnvironment()
env.world_size = lambda: int(os.environ["WORLD_SIZE"])
env.global_rank = lambda: int(os.environ["RANK"])
```

3. Para el PyTorch DDP: crea un objeto de la DDPStrategyclase con el para y el "smddp""gpu" para`accelerator`, `process_group_backend` y pásalo a la clase Trainer.

```
import lightning as pl
from lightning.pytorch.strategies import DDPStrategy

ddp = DDPStrategy(
    cluster_environment=env,
    process_group_backend="smddp",
    accelerator="gpu"
)

trainer = pl.Trainer(
    max_epochs=200,
    strategy=ddp,
    devices=num_gpus,
    num_nodes=num_nodes
)
```

Para el PyTorch FSDP: crea un objeto de la FSDPStrategyclase (con la política de empaquetado que prefieras) con un para y un "smddp""gpu" para `process_group_backend` y `accelerator` pásalo a la clase de entrenador.

```
import lightning as pl
from lightning.pytorch.strategies import FSDPStrategy
```

```
from functools import partial
from torch.distributed.fsdp.wrap import size_based_auto_wrap_policy

policy = partial(
    size_based_auto_wrap_policy,
    min_num_params=10000
)

fsdp = FSDPStrategy(
    auto_wrap_policy=policy,
    process_group_backend="smddp",
    cluster_environment=env
)

trainer = pl.Trainer(
    max_epochs=200,
    strategy=fsdp,
    devices=num_gpus,
    num_nodes=num_nodes
)
```

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, continúe con Lanzamiento de trabajos de formación distribuidos con SMDDP mediante el SDK de Python SageMaker.

Note

Cuando crees un PyTorch estimador de SageMaker IA y envíes una solicitud de trabajo de formaciónthe section called “Inicialización de trabajos de entrenamiento distribuido con SMDDP”, tendrás que proporcionar la instalación `pytorch-lightning` y el `requirements.txt` SageMaker contenedor de formación `lightning-bolts` en IA. PyTorch

```
# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts
```

Para obtener más información sobre cómo especificar el directorio de origen para colocar el `requirements.txt` archivo junto con el guion de entrenamiento y el envío de un trabajo,

consulte Uso de bibliotecas de terceros en la documentación del SDK de Python de Amazon SageMaker AI.

Utilice la biblioteca SMDDP en su script de TensorFlow entrenamiento (obsoleta)

Important

La biblioteca SMDDP dejó de ofrecer soporte para la versión TensorFlow 2.11.0 y ya no estará disponible a partir DLCs de TensorFlow esa fecha. Para encontrar versiones anteriores TensorFlow DLCs con la biblioteca SMDDP instalada, consulte. the section called "Marcos admitidos"

Los siguientes pasos le muestran cómo modificar un script de TensorFlow entrenamiento para utilizar la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker AI.

La biblioteca APIs está diseñada para ser similar a Horovod APIs. Para obtener información adicional sobre cada API que ofrece la biblioteca TensorFlow, consulta la documentación de la TensorFlow API paralela de datos distribuidos de SageMaker IA.

Note

SageMaker AI distributed data parallel se adapta a guiones de TensorFlow entrenamiento compuestos por módulos `tf` principales, excepto `tf.keras` módulos. SageMaker Los datos distribuidos paralelos de IA no son compatibles TensorFlow con la implementación de Keras.

Note

La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante SageMaker IA es compatible con la precisión mixta automática (AMP) desde el primer momento. No se necesita ninguna acción adicional para habilitar AMP que no sean las modificaciones a nivel de marco de su script de entrenamiento. Si los gradientes están activados FP16, la biblioteca de paralelismo de datos de SageMaker IA ejecuta su operación en ella. `AllReduce` FP16 Para obtener más información sobre cómo implementar AMP APIs en tu guion de entrenamiento, consulta los siguientes recursos:

- Marcos: TensorFlow en la documentación de rendimiento del aprendizaje profundo de NVIDIA
- Precisión mixta automática para aprendizaje profundo en los Documentos para desarrolladores de NVIDIA
- TensorFlow precisión mixta APIs en la TensorFlowdocumentación

1. Importa el TensorFlow cliente de la biblioteca e inicialízalo.

```
import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp
sdp.init()
```

2. Fijar cada GPU a un único proceso de `smdistributed.dataparallel` con `local_rank`: esto se refiere a la clasificación relativa del proceso dentro de un nodo determinado. La API `sdp.tensorflow.local_rank()` proporciona la clasificación local del dispositivo. El nodo principal es el rango 0 y los nodos de trabajo son de rango 1, 2, 3, etc. Esto se invoca en el siguiente bloque de código como`sdp.local_rank()`. `set_memory_growth`no está directamente relacionado con la SageMaker IA distribuida, pero debe configurarse para el entrenamiento distribuido con ella TensorFlow.

```
gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus:
    tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus:
    tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')
```

3. Escale la tasa de aprendizaje según el número de trabajadores. La API `sdp.tensorflow.size()` le proporciona el número de trabajadores del clúster. Esto se invoca en el siguiente código como `sdp.size()`.

```
learning_rate = learning_rate * sdp.size()
```

4. Utilice el `DistributedGradientTape` de la biblioteca para optimizar las operaciones `AllReduce`durante el entrenamiento. Esto envuelve `tf.GradientTape`.

```
with tf.GradientTape() as tape:
      output = model(input)
      loss_value = loss(label, output)
```

```
# SageMaker AI data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's
 DistributedGradientTape
tape = sdp.DistributedGradientTape(tape)
```

5. Transmite las variables de modelo iniciales desde el nodo principal (rango 0) a todos los nodos de trabajo (rangos 1 a n). Esto es necesario para garantizar una inicialización coherente en todos los rangos de trabajo. Utilice la API `sdp.tensorflow.broadcast_variables` después de inicializar el modelo y las variables del optimizador. Esto se invoca en el siguiente bloque de código como `sdp.broadcast_variables()`.

```
sdp.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0)
sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0)
```

6. Por último, modifique su script para guardar los puntos de control solo en el nodo principal. El nodo principal tiene un modelo sincronizado. Esto también evita que los nodos de trabajo sobrescriban los puntos de control y, posiblemente, corrompa los puntos de control.

```
if sdp.rank() == 0:
    checkpoint.save(checkpoint_dir)
```

El siguiente es un ejemplo de guion de TensorFlow entrenamiento para un entrenamiento distribuido con la biblioteca.

```
import tensorflow as tf

# SageMaker AI data parallel: Import the library TF API
import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp

# SageMaker AI data parallel: Initialize the library
sdp.init()

gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus:
    tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus:
    # SageMaker AI data parallel: Pin GPUs to a single library process
    tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')

# Prepare Dataset
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(...)
```

```
# Define Model
mnist_model = tf.keras.Sequential(...)
loss = tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy()

# SageMaker AI data parallel: Scale Learning Rate
# LR for 8 node run : 0.000125
# LR for single node run : 0.001
opt = tf.optimizers.Adam(0.000125 * sdp.size())

@tf.function
def training_step(images, labels, first_batch):
    with tf.GradientTape() as tape:
        probs = mnist_model(images, training=True)
        loss_value = loss(labels, probs)

    # SageMaker AI data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's
 DistributedGradientTape
    tape = sdp.DistributedGradientTape(tape)

    grads = tape.gradient(loss_value, mnist_model.trainable_variables)
    opt.apply_gradients(zip(grads, mnist_model.trainable_variables))

    if first_batch:
       # SageMaker AI data parallel: Broadcast model and optimizer variables
       sdp.broadcast_variables(mnist_model.variables, root_rank=0)
       sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0)

    return loss_value

...

# SageMaker AI data parallel: Save checkpoints only from master node.
if sdp.rank() == 0:
    checkpoint.save(checkpoint_dir)
```

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, pase a Lanzamiento de trabajos de formación distribuidos con SMDDP mediante el SDK de Python SageMaker.

Lanzamiento de trabajos de formación distribuidos con SMDDP mediante el SDK de Python SageMaker

Para ejecutar un trabajo de entrenamiento distribuido con su script adaptadothe section called “Adaptación del script de entrenamiento para utilizar las operaciones colectivas de SMDDP”,

utilice el marco del SDK de SageMaker Python o estimadores genéricos especificando el script de entrenamiento preparado como un script de punto de entrada y la configuración de entrenamiento distribuida.

En esta página, se explica cómo utilizar el SDK de Python para SageMaker IA de dos maneras.

- Si quieres lograr una rápida adopción de tu trabajo de formación distribuida en SageMaker IA, configura una clase de SageMaker IA PyTorcho un estimador de TensorFlowmarcos. El estimador del marco recoge el guion de entrenamiento y automáticamente coincide con el URI de imagen correcto de los Deep Learning Containers (DLC) prediseñados PyTorch o de los TensorFlow Deep Learning Containers (DLC), dado el valor especificado para el parámetro. `framework_version`
- Si desea ampliar uno de los contenedores prediseñados o crear un contenedor personalizado para crear su propio entorno de aprendizaje automático con SageMaker IA, utilice la `Estimator` clase genérica SageMaker AI y especifique el URI de imagen del contenedor Docker personalizado alojado en su Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Sus conjuntos de datos de entrenamiento deben almacenarse en Amazon S3 o Amazon FSx for Lustre Región de AWS en los que vaya a iniciar su trabajo de entrenamiento. Si utilizas los cuadernos de Jupyter, deberías tener una instancia de bloc de notas o una SageMaker aplicación de SageMaker Studio Classic ejecutándose en el mismo. Región de AWS Para obtener más información sobre cómo almacenar los datos de entrenamiento, consulta la documentación de entradas de datos del SDK de SageMaker Python.

> **Tip**
>
> Le recomendamos que utilice Amazon FSx for Lustre en lugar de Amazon S3 para mejorar el rendimiento del entrenamiento. Amazon FSx tiene un rendimiento más alto y una latencia más baja que Amazon S3.

> **Tip**
>
> Para ejecutar correctamente entrenamiento distribuido en los tipos de instancia habilitadas para EFA, debe habilitar tráfico entre las instancias mediante la configuración del grupo de seguridad de su VPC de forma que permita que todo el tráfico entrante y saliente hacia y desde el propio grupo de seguridad. Para obtener información sobre cómo configurar reglas

de grupo de seguridad, consulte Paso 1: preparar un grupo de seguridad habilitado para EFA en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Seleccione uno de los siguientes temas para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de entrenamiento distribuido de su script de entrenamiento. Tras iniciar un trabajo de formación, puede supervisar la utilización del sistema y el rendimiento del modelo mediante Amazon SageMaker Debugger Amazon CloudWatch.

Siga las instrucciones de los siguientes temas para obtener más información sobre los detalles técnicos, pero también le recomendamos que pruebe Ejemplos de bibliotecas de paralelismo de datos de Amazon SageMaker AI para empezar.

Temas

- Usa los estimadores del PyTorch framework del SDK de Python SageMaker
- Utilice el estimador genérico de SageMaker IA para ampliar los contenedores de DLC prediseñados
- Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA

Usa los estimadores del PyTorch framework del SDK de Python SageMaker

Puede lanzar un entrenamiento distribuido añadiendo el `distribution` argumento a los estimadores del marco de SageMaker IA, `PyTorch`o. `TensorFlow` Para obtener más información, elige uno de los marcos compatibles con la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA (SMDDP) de entre las siguientes selecciones.

PyTorch

Las siguientes opciones de inicio están disponibles para iniciar la formación distribuida. PyTorch

- `pytorchddp`— Esta opción ejecuta `mpirun` y configura las variables de entorno necesarias para ejecutar la formación PyTorch distribuida en SageMaker IA. Para usar esta opción, pase el siguiente diccionario al parámetro `distribution`.

```
{ "pytorchddp": { "enabled": True } }
```

- `torch_distributed`— Esta opción ejecuta `torchrun` y configura las variables de entorno necesarias para ejecutar la formación PyTorch distribuida en SageMaker IA. Para usar esta opción, pase el siguiente diccionario al parámetro `distribution`.

```
{ "torch_distributed": { "enabled": True } }
```

- `smdistributed`— Esta opción también funciona`mpirun`, pero con ella `smddprun` se configuran las variables de entorno necesarias para ejecutar la formación PyTorch distribuida en SageMaker IA.

```
{ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }
```

Si opta por sustituir `AllGather` de NCCL por `AllGather` de SMDDP, puede utilizar las tres opciones. Seleccione una opción que se adapte a su caso de uso.

Si opta por sustituir `AllReduce` de NCCL por `AllReduce` de SMDDP, debe elegir una de las opciones basadas en `mpirun`: `smdistributed` o `pytorchddp`. También puede agregar opciones de MPI adicionales de la siguiente manera.

```
{
    "pytorchddp": {
        "enabled": True,
        "custom_mpi_options": "-verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"
    }
}
```

```
{
    "smdistributed": {
        "dataparallel": {
            "enabled": True,
            "custom_mpi_options": "-verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"
        }
    }
}
```

El siguiente ejemplo de código muestra la estructura básica de un PyTorch estimador con opciones de entrenamiento distribuidas.

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

pt_estimator = PyTorch(
    base_job_name="training_job_name_prefix",
```

```
    source_dir="subdirectory-to-your-code",
    entry_point="adapted-training-script.py",
    role="SageMakerRole",
    py_version="py310",
    framework_version="2.0.1",

    # For running a multi-node distributed training job, specify a value greater
 than 1
    # Example: 2,3,4,..8
    instance_count=2,

    # Instance types supported by the SageMaker AI data parallel library:
    # ml.p4d.24xlarge, ml.p4de.24xlarge
    instance_type="ml.p4d.24xlarge",

    # Activate distributed training with SMDDP
    distribution={ "pytorchddp": { "enabled": True } }  # mpirun, activates SMDDP
 AllReduce OR AllGather
    # distribution={ "torch_distributed": { "enabled": True } }  # torchrun,
 activates SMDDP AllGather
    # distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }  #
 mpirun, activates SMDDP AllReduce OR AllGather
)

pt_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")
```

> **Note**
>
> PyTorch Lightning y sus bibliotecas de utilidades, como Lightning Bolts, no vienen preinstaladas en la IA. SageMaker PyTorch DLCs Cree el siguiente archivo `requirements.txt` y guárdelo en el directorio de origen donde guarda el script de entrenamiento.
>
> ```
> # requirements.txt
> pytorch-lightning
> lightning-bolts
> ```
>
> Por ejemplo, el directorio con estructura de árbol debería tener el siguiente aspecto.
>
> ```
> ### pytorch_training_launcher_jupyter_notebook.ipynb
> ### sub-folder-for-your-code
>     ###  adapted-training-script.py
> ```

```
    ###  requirements.txt
```

Para obtener más información sobre cómo especificar el directorio de origen para colocar el `requirements.txt` archivo junto con el guion de entrenamiento y el envío de un trabajo, consulte Uso de bibliotecas de terceros en la documentación del SDK de Python de Amazon SageMaker AI.

Consideraciones para activar las operaciones colectivas de SMDDP y utilizar las opciones del iniciador de entrenamiento distribuido adecuadas

- Actualmente, `AllReduce` de SMDDP y `AllGather` de SMDDP no son compatibles entre sí.
- `AllReduce` de SMDDP se activa de forma predeterminada cuando se utiliza `smdistributed` o `pytorchddp`, que son iniciadores basados en `mpirun` y se utiliza `AllGather` de NCCL.
- `AllGather` de SMDDP se activa de forma predeterminada cuando se utiliza el iniciador de `torch_distributed` y `AllReduce` recurre a NCCL.
- `AllGather` de SMDDP también se puede activar cuando se utilizan los iniciadores basados en `mpirun` con una variable de entorno adicional configurada de la siguiente manera.

```
export SMDATAPARALLEL_OPTIMIZE_SDP=true
```

TensorFlow

Important

La biblioteca SMDDP dejó de ser compatible con la versión TensorFlow 2.11.0 y ya no estará disponible a partir DLCs de TensorFlow esa fecha. Para encontrar versiones anteriores TensorFlow DLCs con la biblioteca SMDDP instalada, consulte. the section called “TensorFlow (obsoleto)”

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

tf_estimator = TensorFlow(
    base_job_name = "training_job_name_prefix",
    entry_point="adapted-training-script.py",
    role="SageMakerRole",
```

```
    framework_version="2.11.0",
    py_version="py38",

    # For running a multi-node distributed training job, specify a value greater
 than 1
    # Example: 2,3,4,..8
    instance_count=2,

    # Instance types supported by the SageMaker AI data parallel library:
    # ml.p4d.24xlarge, ml.p3dn.24xlarge, and ml.p3.16xlarge
    instance_type="ml.p3.16xlarge",

    # Training using the SageMaker AI data parallel distributed training strategy
    distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }
)

tf_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")
```

Utilice el estimador genérico de SageMaker IA para ampliar los contenedores de DLC prediseñados

Puedes personalizar los contenedores prediseñados de SageMaker IA o ampliarlos para cumplir con cualquier requisito funcional adicional de tu algoritmo o modelo que no sea compatible con la imagen de Docker de SageMaker IA prediseñada. Para ver un ejemplo de cómo ampliar un contenedor prediseñado, consulte Ampliar un contenedor prediseñado.

Para ampliar un contenedor prediseñado o adaptar su propio contenedor para usar la biblioteca, debe usar una de las imágenes que aparecen en Marcos admitidos.

> **Note**
>
> A partir de las TensorFlow versiones 2.4.1 y PyTorch 1.8.1, el marco DLCs de SageMaker IA admite tipos de instancias compatibles con EFA. Te recomendamos que utilices las imágenes del DLC que contengan las TensorFlow versiones 2.4.1 o versiones posteriores y 1.8.1 o posteriores. PyTorch

Por ejemplo, si las usas PyTorch, tu Dockerfile debe contener una `FROM` declaración similar a la siguiente:

```
# SageMaker AI PyTorch image
```

```
FROM 763104351884.dkr.ecr.<aws-region>.amazonaws.com/pytorch-training:<image-tag>

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"

# this environment variable is used by the SageMaker AI PyTorch container to determine
 our user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker AI, use the /code
 subdirectory to store your user code.
COPY train.py /opt/ml/code/train.py

# Defines cifar10.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py
```

Puede personalizar aún más su propio contenedor de Docker para que funcione con la SageMaker IA mediante el kit de herramientas de SageMaker formación y el archivo binario de la biblioteca paralela de SageMaker datos distribuidos de IA. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la siguiente sección.

Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA

Para crear tu propio contenedor Docker para entrenar y usar la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA, debes incluir las dependencias correctas y los archivos binarios de las bibliotecas paralelas distribuidas por SageMaker IA en tu Dockerfile. En esta sección, se proporcionan instrucciones sobre cómo crear un Dockerfile completo con el conjunto mínimo de dependencias para el entrenamiento distribuido en SageMaker IA mediante la biblioteca data parallel.

> **Note**
>
> Esta opción personalizada de Docker con la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA como binaria solo está disponible para PyTorch.

Para crear un Dockerfile con el kit de herramientas de SageMaker formación y la biblioteca de datos paralelos

1. Comience con una imagen de Docker de NVIDIA CUDA. Utilice las versiones para desarrolladores de cuDNN que contienen herramientas de desarrollo y tiempo de ejecución de CUDA (encabezados y bibliotecas) para compilar a partir del código fuente. PyTorch

```
FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04
```

> **Tip**
>
> Las imágenes oficiales del AWS Deep Learning Container (DLC) se crean a partir de las imágenes base de NVIDIA CUDA. Si quieres usar las imágenes del DLC prediseñadas como referencia mientras sigues el resto de las instrucciones, consulta AWS Deep Learning Containers for PyTorch Dockerfiles.

2. Agregue los siguientes argumentos para especificar las versiones y otros paquetes. PyTorch Además, indique las rutas de los buckets de Amazon S3 a la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA y a otro software para utilizar AWS los recursos, como el complemento Amazon S3.

   Para utilizar versiones de bibliotecas de terceros distintas de las que se proporcionan en el siguiente ejemplo de código, le recomendamos que consulte los Dockerfiles oficiales de AWS Deep Learning Container PyTorch para encontrar versiones probadas, compatibles y adecuadas para su aplicación.

   URLs Para encontrar el `SMDATAPARALLEL_BINARY` argumento, consulte las tablas de consulta en. Marcos admitidos

```
ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-
linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/
binaries/0.0.1/1c3e69e/awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws
```

3. Configure las siguientes variables de entorno para crear correctamente los componentes de SageMaker entrenamiento y ejecutar la biblioteca data parallel. Estas variables se utilizan para los componentes en los pasos siguientes.

```
# Set ENV variables required to build PyTorch
ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
```

```
ENV NCCL_VERSION=2.10.3

# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH

# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH

# Set this enviroment variable for SageMaker AI to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main

# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
ENV RDMAV_FORK_SAFE=1

# Indicate the container type
ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training

# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
```

4. Instale o actualice `curl`, `wget` y `git` para descargar y crear paquetes en los pasos siguientes.

```
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
    apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \
        curl \
        wget \
        git \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

5. Instale el software Elastic Fabric Adapter (EFA) para la comunicación de red de Amazon EC2.

```
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \
    && cd /tmp/efa \
    && curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-
${EFA_VERSION}.tar.gz \
    && tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
    && cd aws-efa-installer \
    && ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
    && rm -rf /tmp/efa
```

6. Instale Conda para gestionar la administración de paquetes.

```
RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O  https://repo.anaconda.com/miniconda/
Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh  && \
    chmod +x ~/miniconda.sh && \
    ~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \
    rm ~/miniconda.sh && \
    $CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build
 pyyaml numpy ipython && \
    $CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya
```

7. Obtenga, compile e instale PyTorch y sus dependencias. Creamos PyTorch a partir del código fuente porque necesitamos tener el control de la versión NCCL para garantizar la compatibilidad con el complemento AWS OFI NCCL.

   a. Siguiendo los pasos del docker PyTorch oficial, instalamos las dependencias de compilación y configuramos ccache para acelerar la recompilación.

```
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \
    apt-get install -y --no-install-recommends \
        build-essential \
        ca-certificates \
        ccache \
        cmake \
        git \
        libjpeg-dev \
        libpng-dev \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache
```

   b. Instala las dependencias comunes y PyTorchde Linux.

```
# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake
 cffi typing_extensions future six requests dataclasses

# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113
```

   c. Clona el PyTorch GitHubrepositorio.

```
RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \
    cd / \
    && git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v
${PYTORCH_VERSION}
```

d. Instale y cree una versión específica de NCCL. Para ello, sustituye el contenido PyTorch de la carpeta NCCL predeterminada (`/pytorch/third_party/nccl`) por la versión NCCL específica del repositorio de NVIDIA. La versión NCCL se configuró en el paso 3 de esta guía.

```
RUN cd /pytorch/third_party/nccl \
    && rm -rf nccl \
    && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
    && cd nccl \
    && make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="-
gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \
    && make pkg.txz.build \
    && tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1
```

e. Compile e instale. PyTorch Para completar este proceso se necesita por lo general algo más de una hora. Compilar con la versión NCCL descargada en un paso anterior.

```
RUN cd /pytorch \
    && CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \
    python setup.py install \
    && rm -rf /pytorch
```

8. Cree e instale el complemento OFI NCCL de AWS. Esto permite que libfabric sea compatible con la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA.

```
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends \
        autoconf \
        automake \
        libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \
    && cd /tmp/efa-ofi-nccl \
    && git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
    && cd aws-ofi-nccl \
    && ./autogen.sh \
    && ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
    --with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
```

```
    --with-cuda=/usr/local/cuda \
    --with-nccl=$CONDA_PREFIX \
    && make \
    && make install \
    && rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl
```

9. Compila e instala TorchVision.

```
RUN pip install --no-cache-dir -U \
    packaging \
    mpi4py==3.0.3
RUN cd /tmp \
    && git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \
    && cd vision \
    && BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \
    && cd /tmp \
    && rm -rf vision
```

10. Instale y configure OpenSSL. Se requiere OpenSSH para que MPI se comunique entre contenedores. Permita que OpenSSH se comunique con los contenedores sin necesidad de confirmación.

```
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y  --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-
install-recommends \
    && apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \
    && mkdir -p /var/run/sshd \
    && cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/
ssh_config.new \
    && echo "    StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \
    && mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \
 sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -i /
etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \
 mkdir -p /root/.ssh/ && \
 ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \
 cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \
 && printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config
```

11. Instale el complemento PT S3 para acceder de manera eficiente a los conjuntos de datos de Amazon S3.

```
RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/
tls/certs/ca-bundle.crt
```

12. Instale la biblioteca libboost. Este paquete es necesario para conectar en red la funcionalidad de E/S asíncrona de la biblioteca paralela de SageMaker datos de IA.

```
WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/
boost_1_73_0.tar.gz/download -O boost_1_73_0.tar.gz \
    && tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \
    && cd boost_1_73_0 \
    && ./bootstrap.sh \
    && ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-
fPIC install || true \
    && cd .. \
    && rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \
    && rm -rf boost_1_73_0 \
    && cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost
```

13. Instale las siguientes herramientas de SageMaker IA para la formación. PyTorch

```
WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \
    smclarify \
    "sagemaker>=2,<3" \
    sagemaker-experiments==0.* \
    sagemaker-pytorch-training
```

14. Por último, instale el binario paralelo de datos de SageMaker IA y las dependencias restantes.

```
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
  apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \
  jq \
  libhwloc-dev \
  libnuma1 \
  libnuma-dev \
  libssl1.1 \
  libtool \
```

```
  hwloc \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}
```

15. Cuando termine de crear el Dockerfile, consulte Adaptación de su propio contenedor de formación para obtener información sobre cómo crear el contenedor de Docker, alojarlo en Amazon ECR y ejecutar un trabajo de formación con el SDK de Python. SageMaker

El siguiente código de ejemplo muestra un dockerfile completo tras combinar todos los bloques de código anteriores.

```
# This file creates a docker image with minimum dependencies to run SageMaker AI data
 parallel training
FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04

# Set appropiate versions and location for components
ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-
linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/
binaries/0.0.1/1c3e69e/awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws

# Set ENV variables required to build PyTorch
ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="3.7 5.0 7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
ENV NCCL_VERSION=2.10.3

# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH

# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH

# Set this enviroment variable for SageMaker AI to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main
```

```
# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
ENV RDMAV_FORK_SAFE=1

# Indicate the container type
ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training

# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH

# Install basic dependencies to download and build other dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
  apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \
  curl \
  wget \
  git \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Install EFA.
# This is required for SMDDP backend communication
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \
    && cd /tmp/efa \
    && curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-
${EFA_VERSION}.tar.gz \
    && tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
    && cd aws-efa-installer \
    && ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
    && rm -rf /tmp/efa

# Install Conda
RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O  https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-
latest-Linux-x86_64.sh  && \
    chmod +x ~/miniconda.sh && \
    ~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \
    rm ~/miniconda.sh && \
    $CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build
 pyyaml numpy ipython && \
    $CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya

# Install PyTorch.
# Start with dependencies listed in official PyTorch dockerfile
# https://github.com/pytorch/pytorch/blob/master/Dockerfile
```

```
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \
    apt-get install -y --no-install-recommends \
        build-essential \
        ca-certificates \
        ccache \
        cmake \
        git \
        libjpeg-dev \
        libpng-dev && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache

# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake cffi
 typing_extensions future six requests dataclasses

# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113

# Clone PyTorch
RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \
    cd / \
    && git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v${PYTORCH_VERSION}
# Note that we need to use the same NCCL version for PyTorch and OFI plugin.
# To enforce that, install NCCL from source before building PT and OFI plugin.

# Install NCCL.
# Required for building OFI plugin (OFI requires NCCL's header files and library)
RUN cd /pytorch/third_party/nccl \
    && rm -rf nccl \
    && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
    && cd nccl \
    && make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="-
gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \
    && make pkg.txz.build \
    && tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1

# Build and install PyTorch.
RUN cd /pytorch \
    && CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \
    python setup.py install \
```

```
    && rm -rf /pytorch

RUN ccache -C

# Build and install OFI plugin. \
# It is required to use libfabric.
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends \
        autoconf \
        automake \
        libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \
    && cd /tmp/efa-ofi-nccl \
    && git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
    && cd aws-ofi-nccl \
    && ./autogen.sh \
    && ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
        --with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
        --with-cuda=/usr/local/cuda \
        --with-nccl=$CONDA_PREFIX \
    && make \
    && make install \
    && rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl

# Build and install Torchvision
RUN pip install --no-cache-dir -U \
    packaging \
    mpi4py==3.0.3
RUN cd /tmp \
    && git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \
    && cd vision \
    && BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \
    && cd /tmp \
    && rm -rf vision

# Install OpenSSH.
# Required for MPI to communicate between containers, allow OpenSSH to talk to
 containers without asking for confirmation
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y  --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-
install-recommends \
    && apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \
    && mkdir -p /var/run/sshd \
```

```
    && cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/
ssh_config.new \
    && echo "    StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \
    && mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \
    sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -
i /etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \
    mkdir -p /root/.ssh/ && \
    ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \
    cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \
    && printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config

# Install PT S3 plugin.
# Required to efficiently access datasets in Amazon S3
RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/tls/
certs/ca-bundle.crt

# Install libboost from source.
# This package is needed for smdataparallel functionality (for networking asynchronous
 IO).
WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/boost_1_73_0.tar.gz/
download -O boost_1_73_0.tar.gz \
    && tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \
    && cd boost_1_73_0 \
    && ./bootstrap.sh \
    && ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-fPIC
 install || true \
    && cd .. \
    && rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \
    && rm -rf boost_1_73_0 \
    && cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost

# Install SageMaker AI PyTorch training.
WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \
    smclarify \
    "sagemaker>=2,<3" \
    sagemaker-experiments==0.* \
    sagemaker-pytorch-training
```

```
# Install SageMaker AI data parallel binary (SMDDP)
# Start with dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
    apt-get update && apt-get install -y  --no-install-recommends \
        jq \
        libhwloc-dev \
        libnuma1 \
        libnuma-dev \
        libssl1.1 \
        libtool \
        hwloc \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Install SMDDP
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}
```

> **Tip**
>
> Para obtener más información general sobre cómo crear un Dockerfile personalizado para la formación en SageMaker IA, consulte Use sus propios algoritmos de entrenamiento.

> **Tip**
>
> Si desea ampliar el Dockerfile personalizado para incorporar la biblioteca paralela de SageMaker modelos AI, consulte. Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de modelos distribuidos SageMaker

Ejemplos de bibliotecas de paralelismo de datos de Amazon SageMaker AI

Esta página incluye cuadernos de Jupyter con ejemplos de implementación de la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA (SMDDP) para realizar trabajos de formación distribuidos sobre IA. SageMaker

Blogs y casos prácticos

En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de la biblioteca de SMDDP.

Blogs sobre SMDDP v2

- Realice un entrenamiento más rápido con la biblioteca paralela de datos Amazon SageMaker AI, AWS Machine Learning Blog (5 de diciembre de 2023)

Blogs sobre SMDDP v1

- Cómo entrené 10 TB para Stable Diffusion con SageMaker IA en Medium (29 de noviembre de 2022)
- Ejecute PyTorch Lightning y el PyTorch DDP nativo en Amazon SageMaker Training, que incluye Amazon Search, AWS Machine Learning Blog (18 de agosto de 2022)
- Capacitación YOLOv5 sobre la biblioteca paralela de datos distribuidos AWS con PyTorch SageMaker IA, Medium (6 de mayo de 2022)
- Acelere el entrenamiento de EfficientNet modelos sobre SageMaker IA con PyTorch la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA, Medium (21 de marzo de 2022)
- Acelere el EfficientNet entrenamiento AWS con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA, Towards Data Science (12 de enero de 2022)
- Hyundai reduce el tiempo de entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático para modelos de conducción autónoma mediante Amazon SageMaker AI, AWS Machine Learning Blog (25 de junio de 2021)
- Capacitación distribuida: entrena a BART/T5 para resumir con Transformers y Amazon AI, SageMaker el sitio web de Hugging Face (8 de abril de 2021)

Cuadernos de ejemplo

En el repositorio de ejemplos de IA se proporcionan cuadernos de ejemplo. SageMaker GitHub Para descargar los ejemplos, ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio e ir a `training/distributed_training/pytorch/data_parallel`.

> **Note**
>
> Clona y ejecuta los cuadernos de ejemplo en el siguiente SageMaker AI ML. IDEs
>
> - SageMaker IA JupyterLab (disponible en Studio creado después de diciembre de 2023)
> - SageMaker Editor de código AI (disponible en Studio creado después de diciembre de 2023)
> - Studio Classic (disponible como aplicación en Studio creado después de diciembre de 2023)

- SageMaker Instancias de cuadernos

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git
cd amazon-sagemaker-examples/training/distributed_training/pytorch/data_parallel
```

Ejemplos de SMDDP v2

- Entrene a Llama 2 con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA (SMDDP) y DeepSpeed
- Entrene a Falcon con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA (SMDDP) y el paralelismo de datos PyTorch totalmente fragmentado (FSDP)

Ejemplos de SMDDP v1

- CNN PyTorch con la biblioteca de paralelismo de datos de SageMaker IA
- BERT con PyTorch y la biblioteca de paralelismo de datos de SageMaker IA
- CNN con la TensorFlow versión 2.3.1 y la biblioteca de paralelismo de datos de IA SageMaker
- BERT con TensorFlow 2.3.1 y la biblioteca de paralelismo de datos de IA SageMaker
- HuggingFace Formación paralela sobre datos distribuidos PyTorch sobre SageMaker IA: respuestas a preguntas distribuidas
- HuggingFace Formación paralela sobre datos distribuidos PyTorch sobre la SageMaker IA: resumen de textos distribuidos
- HuggingFace Formación paralela sobre datos distribuidos TensorFlow sobre la IA SageMaker

Consejos de configuración para la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA

Revise los siguientes consejos antes de usar la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA (SMDDP). Esta lista incluye sugerencias que se aplican en todos los marcos.

Temas

- Preprocesamiento de datos
- Nodos únicos frente a nodos múltiples

- Depuración de la eficiencia del escalado con el depurador
- Tamaño de lote
- Opciones MPI personalizadas
- Usa Amazon FSx y configura una capacidad óptima de almacenamiento y rendimiento

Preprocesamiento de datos

Si preprocesas los datos durante el entrenamiento con una biblioteca externa que utiliza la CPU, es posible que te encuentres con un cuello de botella en la CPU, ya que los datos SageMaker distribuidos por IA en paralelo utilizan la CPU para las operaciones. `AllReduce` Es posible que puedas mejorar el tiempo de entrenamiento trasladando los pasos de preprocesamiento a una biblioteca que utilice GPUs o completando todo el preprocesamiento antes del entrenamiento.

Nodos únicos frente a nodos múltiples

Le recomendamos que utilice esta biblioteca con varios nodos. La biblioteca se puede utilizar con una configuración de un solo host y varios dispositivos (por ejemplo, una sola instancia de procesamiento de aprendizaje automático con varios GPUs); sin embargo, cuando se utilizan dos o más nodos, el `AllReduce` funcionamiento de la biblioteca mejora considerablemente el rendimiento. Además, en un solo host, NVLink ya contribuye a la eficiencia en los nodos. `AllReduce`

Depuración de la eficiencia del escalado con el depurador

Puede utilizar Amazon SageMaker Debugger para supervisar y visualizar el uso de la CPU y la GPU y otras métricas de interés durante el entrenamiento. Puede utilizar las reglas integradas del depurador para monitorizar los problemas de rendimiento computacional, como `CPUBottleneck`, `LoadBalancing` y `LowGPUUtilization`. Puede especificar estas reglas con las configuraciones del depurador al definir un estimador del SDK de Amazon SageMaker Python. Si utilizas AWS CLI y AWS SDK para Python (Boto3) para formarte en SageMaker IA, puedes habilitar el depurador como se muestra en Configurar el SageMaker depurador mediante la API de Amazon SageMaker .

Para ver un ejemplo del uso de Debugger en un trabajo de SageMaker formación, puedes consultar uno de los ejemplos de cuadernos del repositorio Notebook SageMaker Examples. GitHub Para obtener más información sobre Debugger, consulte Amazon SageMaker Debugger.

Tamaño de lote

En el entrenamiento distribuido, a medida que se agreguen más nodos, el tamaño de los lotes debería aumentar proporcionalmente. Para mejorar la velocidad de convergencia a medida que

añade más nodos a su trabajo de entrenamiento y aumenta el tamaño de los lotes globales, aumente la tasa de aprendizaje.

Una forma de lograrlo es mediante un calentamiento gradual de la tasa de aprendizaje, en el que la tasa de aprendizaje aumente de un valor pequeño a uno grande a medida que avanza el trabajo de entrenamiento. Esta rampa evita un aumento repentino de la tasa de aprendizaje, lo que permite una convergencia saludable al inicio del entrenamiento. Por ejemplo, puede utilizar una regla de escalado lineal según la cual cada vez que el tamaño del minilote se multiplique por k, la tasa de aprendizaje también se multiplique por k. Para obtener más información sobre esta técnica, consulte el paper de investigación Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour, secciones 2 y 3.

Opciones MPI personalizadas

La biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA emplea la interfaz de paso de mensajes (MPI), un estándar popular para gestionar la comunicación entre los nodos de un clúster de alto rendimiento, y utiliza la biblioteca NCCL de NVIDIA para la comunicación a nivel de GPU. Cuando utilizas la biblioteca paralela de datos con un Pytorch TensorFlow o Pytorch`Estimator`, el contenedor correspondiente configura el entorno MPI y ejecuta el `mpirun` comando para iniciar las tareas en los nodos del clúster.

Puede configurar operaciones de MPI personalizadas mediante el parámetro `custom_mpi_options` en el `Estimator`. Todos los `mpirun` indicadores que se pasen en este campo se añadirán al `mpirun` comando y la IA los ejecutará como entrenamiento. SageMaker Por ejemplo, puede definir el parámetro `distribution` de un `Estimator` utilizando lo siguiente para utilizar la variable `NCCL_DEBUG` para imprimir la versión NCCL al inicio del programa:

```
distribution = {'smdistributed':{'dataparallel':{'enabled': True, "custom_mpi_options":
 "-verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"}}}
```

Usa Amazon FSx y configura una capacidad óptima de almacenamiento y rendimiento

Cuando se entrena un modelo en varios nodos con paralelismo de datos distribuido, se recomienda encarecidamente utilizar Lustre. FSx Amazon FSx es un servicio de almacenamiento escalable y de alto rendimiento que admite el almacenamiento de archivos compartidos con un rendimiento más rápido. Al utilizar el FSx almacenamiento de Amazon a escala, puede lograr una velocidad de carga de datos más rápida en todos los nodos de procesamiento.

Por lo general, con el paralelismo de datos distribuidos, es de esperar que el rendimiento total del entrenamiento aumente casi linealmente con el número de. GPUs Sin embargo, si utilizas un

almacenamiento de FSx Amazon inferior al óptimo, es posible que el rendimiento del entrenamiento se ralentice debido al bajo rendimiento de Amazon FSx .

Por ejemplo, si utilizas el tipo de despliegue SCRATCH_2 del sistema de FSx archivos de Amazon con una capacidad de almacenamiento mínima de 1,2 TiB, la capacidad de I/O procesamiento es de 240. MB/s. Amazon FSx storage works in a way that you can assign physical storage devices, and the more devices assigned, the larger throughput you get. The smallest storage increment for the SRATCH_2 type is 1.2 TiB, and the corresponding throughput gain is 240 MB/s

Suponga que tiene un modelo para entrenar en un clúster de 4 nodos con un conjunto de datos de 100 GB. Con un tamaño de lote determinado que esté optimizado para el clúster, suponga que el modelo puede completar una época en unos 30 segundos. En este caso, la I/O velocidad mínima requerida es de aproximadamente 3 GB/s (100 GB/ 30 s). Aparentemente, este es un requisito de rendimiento mucho mayor que 240 problemas de MB/s. With such a limited Amazon FSx capacity, scaling your distributed training job up to larger clusters might aggravate I/O cuello de botella; el rendimiento del entrenamiento de modelos podría mejorar en épocas posteriores a medida que se acumula la memoria caché, pero el FSx rendimiento de Amazon puede seguir siendo un cuello de botella.

Para aliviar estos problemas de I/O embotellamiento, deberías aumentar el tamaño de FSx almacenamiento de Amazon para obtener una mayor capacidad de procesamiento. Por lo general, para encontrar un I/O rendimiento óptimo, puede experimentar con diferentes capacidades de FSx rendimiento de Amazon y asignar un rendimiento igual o ligeramente inferior al estimado, hasta que descubra que es suficiente para resolver los problemas de embotellamiento. I/O En el caso del ejemplo mencionado anteriormente, el FSx almacenamiento de Amazon con un GB/s rendimiento de 2,4 y una caché RAM de 67 GB sería suficiente. Si el sistema de archivos tiene un rendimiento óptimo, el rendimiento de entrenamiento del modelo debería alcanzar el máximo inmediatamente o después de la primera fase a medida que se acumule la memoria caché.

Para obtener más información sobre cómo aumentar los tipos FSx de almacenamiento y despliegue de Amazon, consulte las siguientes páginas de la documentación de Amazon FSx for Lustre:

- Cómo aumentar la capacidad de almacenamiento
- Rendimiento agregado del sistema de archivos

Preguntas frecuentes sobre la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de Amazon SageMaker AI

Utilice lo siguiente para buscar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la biblioteca de SMDDP.

P: Cuando utiliza la biblioteca, ¿cómo se gestionan las instancias de CPU compatibles con **`allreduce`**? ¿Tengo que crear clústeres de CPU-GPU heterogéneos o el servicio de SageMaker AI crea C5 adicionales para trabajos que utilizan la biblioteca de SMDDP?

La biblioteca de SMDDP solo admite instancias de GPU, más específicamente, instancias P4d y P4de con GPU NVIDIA A100 y EFA. No se inicializan instancias C5 o CPU adicionales; si su trabajo de entrenamiento de SageMaker AI es en un clúster P4d de 8 nodos, solo se utilizan 8 instancias de `ml.p4d.24xlarge`. No se aprovisionan instancias adicionales.

P: Tengo un trabajo de entrenamiento que tarda 5 días en una sola instancia de **`ml.p3.24xlarge`** con un conjunto de hiperparámetros H1 (tasa de aprendizaje, tamaño de lote, optimizador, etc.). ¿Usar la biblioteca de paralelismo de datos de SageMaker AI y un clúster cinco veces más grande es suficiente para lograr una aceleración aproximada multiplicada por cinco? ¿O tengo que revisar sus hiperparámetros de entrenamiento después de activar la biblioteca de SMDDP?

La biblioteca cambia el tamaño total del lote. El nuevo tamaño general del lote se escala linealmente con la cantidad de instancias de entrenamiento utilizadas. Como resultado de esto, hay que cambiar los hiperparámetros, como la tasa de aprendizaje, para garantizar la convergencia.

P: ¿La biblioteca de SMDDP admite Spot?

Sí. Cómo utilizar el entrenamiento puntual gestionado. Usted debe especificar la ruta al archivo de punto de control en el trabajo de entrenamiento de SageMaker. Se habilitan los puntos de control para guardar y restaurar en su script de entrenamiento, tal como se menciona en los últimos pasos de the section called “TensorFlow (obsoleto)” y the section called “PyTorch”.

P: ¿Es relevante la biblioteca de SMDDP en la configuración de un solo host y varios dispositivos?

Es posible utilizar la biblioteca en el entrenamiento con un solo host y varios dispositivos, pero solo ofrece mejoras de rendimiento en el entrenamiento con varios hosts.

P: ¿Dónde debe almacenarse el conjunto de datos de entrenamiento?

El conjunto de datos de entrenamiento puede almacenarse en un bucket de Amazon S3 o en una unidad de Amazon FSx. Consulte este documento para conocer varios sistemas de archivos de entrada compatibles para un trabajo de entrenamiento.

P: Al utilizar la biblioteca de SMDDP, ¿es obligatorio tener datos de entrenamiento en FSx para Lustre? ¿Se pueden utilizar Amazon EFS y Amazon S3?

Por lo general, le recomendamos que utilice Amazon FSx debido a su menor latencia y mayor rendimiento. Si lo prefiere, puede utilizar Amazon EFS o Amazon S3.

P: ¿Se puede utilizar la biblioteca con nodos de CPU?

No. Para buscar tipos de instancias compatibles con la biblioteca SMDDP, consulte the section called "Tipos de instancias admitidas".

P: ¿Qué marcos y versiones de marco admite actualmente la biblioteca de SMDDP en la inicialización?

La biblioteca de SMDDP admite actualmente PyTorch v1.6.0 o versiones posteriores y TensorFlow v2.3.0 o versiones posteriores. No es compatible con TensorFlow 1.x. Para obtener más información sobre qué versión de la biblioteca de SMDDP está empaquetada en los contenedores de aprendizaje profundo de AWS, consulte Notas de versión para los contenedores de aprendizaje profundo.

P: ¿La biblioteca admite AMP?

Sí, la biblioteca de SMDDP admite precisión mixta automática (AMP) desde el primer momento. No se necesita ninguna acción adicional para habilitar AMP que no sean las modificaciones a nivel de marco de su script de entrenamiento. Si los gradientes están en FP16, la biblioteca de paralelismo de datos de SageMaker AI ejecuta su operación `AllReduce` en FP16. Para obtener más información sobre la implementación de API de AMP en su script de entrenamiento, consulte los siguientes recursos:

- Marcos: PyTorch en la documentación de rendimiento de aprendizaje profundo de NVIDIA
- Marcos: TensorFlow en la documentación de rendimiento de aprendizaje profundo de NVIDIA
- Precisión mixta automática para aprendizaje profundo en los Documentos para desarrolladores de NVIDIA
- Presentamos la precisión mixta automática nativa de PyTorch para un entrenamiento más rápido en las GPU NVIDIA en el Blog de PyTorch
- API de precisión mixta de TensorFlow en la documentación de TensorFlow

P: ¿Cómo identifico si mi trabajo de entrenamiento distribuido se ralentiza debido a un cuello de botella de E/S?

Con un clúster más grande, el trabajo de entrenamiento requiere más rendimiento de E/S y, por lo tanto, el rendimiento del entrenamiento podría tardar más (más épocas) en aumentar el rendimiento máximo. Esto indica que E/S está teniendo cuellos de botella y que el caché es más difícil de crear a medida que aumenta la escala de los nodos (mayor requerimiento de rendimiento, topología de red más compleja). Para obtener más información sobre la supervisión del rendimiento de Amazon FSx en CloudWatch, consulte Monitorización de FSx para Lustre en la Guía del usuario de FSx para Lustre.

P: ¿Cómo puedo resolver los cuellos de botella de E/S al ejecutar un trabajo de entrenamiento distribuido con paralelismo de datos?

Le recomendamos encarecidamente que utilice Amazon FSx como canal de datos si utiliza Amazon S3. Si ya utiliza Amazon FSx pero sigue teniendo problemas de cuello de botella de E/S, es posible que haya configurado el sistema de archivos Amazon FSx con un bajo rendimiento de E/S y una pequeña capacidad de almacenamiento. Para obtener más información sobre cómo estimar y elegir el tamaño correcto de la capacidad de rendimiento de E/S, consulteUsa Amazon FSx y configura una capacidad óptima de almacenamiento y rendimiento.

P: (Para la biblioteca v1.4.0 o versiones posteriores) ¿Cómo puedo resolver el error **`Invalid backend`** al inicializar el grupo de procesos?

Si aparece el mensaje de error `ValueError: Invalid backend: 'smddp'` al llamar a `init_process_group`, se debe a un cambio radical en la biblioteca de SMDDP v1.4.0 y versiones posteriores. Debe importar el cliente PyTorch de la biblioteca, `smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp`, que registra `smddp` como backend de PyTorch. Para obtener más información, consulte the section called “PyTorch”.

P: (Para la biblioteca de SMDDP v1.4.0 o versiones posteriores) Me gustaría llamar a las primitivas colectivas de la interfaz **`torch.distributed`**. ¿Qué primitivas admite el backend de **`smddp`**?

En v1.4.0, la biblioteca de SMDDP admite `all_reduce`, `broadcast`, `reduce`, `all_gather` y `barrier` de la interfaz de `torch.distributed`.

P: (Para la biblioteca de SMDDP v1.4.0 o versiones posteriores) ¿Funciona esta nueva API con otras clases o bibliotecas de DDP personalizadas, como Apex DDP?

La biblioteca de SMDDP se ha probado con otras bibliotecas de paralelismo de datos distribuidos por terceros e implementaciones de marcos que utilizan los módulos `torch.distribtued`. El uso

de la biblioteca de SMDDP con clases de DDP personalizadas funciona siempre que la biblioteca de SMDDP admita las operaciones colectivas utilizadas por las clases de DDP personalizadas. Consulte la pregunta anterior para ver una lista de los colectivos compatibles. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el equipo de SageMaker AI a través del Centro de soporte de AWS o Foros para desarrolladores de AWS para Amazon SageMaker AI.

P: ¿La biblioteca de SMDDP admite la opción de traer su propio contenedor (BYOC)? Si es así, ¿cómo instalo la biblioteca y ejecuto un trabajo de entrenamiento distribuido escribiendo un Dockerfile personalizado?

Si quiere integrar la biblioteca de SMDDP y sus dependencias mínimas en su propio contenedor de Docker, BYOC es el enfoque correcto. Puede crear su propio contenedor utilizando el archivo binario de la biblioteca. El proceso recomendado consiste en escribir un Dockerfile personalizado con la biblioteca y sus dependencias, crear el contenedor de Docker, alojarlo en Amazon ECR y utilizar el URI de la imagen ECR para lanzar un trabajo de entrenamiento con la clase de estimador genérico de SageMaker AI. Para obtener más instrucciones sobre cómo preparar un Dockerfile personalizado para un entrenamiento distribuido en SageMaker AI con la biblioteca de SMDDP, consulte Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA.

Solución de problemas para la formación distribuida en Amazon SageMaker AI

Si tiene problemas para ejecutar un trabajo de entrenamiento cuando utiliza la biblioteca, utilice la siguiente lista para intentar solucionar el problema. Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el equipo de SageMaker IA a través del AWS Support Center o de los foros de AWS desarrolladores de Amazon Amazon SageMaker AI.

Temas

- Uso de datos distribuidos de SageMaker IA en paralelo con Amazon SageMaker Debugger y puntos de control
- Un prefijo inesperado adjunto a las claves de parámetros del modelo
- SageMaker La IA distribuyó el trabajo de formación y se paralizó durante la inicialización
- SageMaker La IA distribuyó el trabajo de formación y se estancó al final de la formación
- Observando la degradación de la eficiencia de escalado debido a los cuellos de botella en FSx el rendimiento de Amazon
- SageMaker Un trabajo de formación distribuido por IA PyTorch devuelve advertencias de obsolescencia

Uso de datos distribuidos de SageMaker IA en paralelo con Amazon SageMaker Debugger y puntos de control

Para monitorear los cuellos de botella del sistema, perfilar las operaciones del marco y depurar los tensores de salida del modelo para tareas de entrenamiento con datos SageMaker distribuidos de IA en paralelo, utilice Amazon Debugger. SageMaker

Sin embargo, cuando utilizas SageMaker Debugger, SageMaker AI distributed data parallel y SageMaker AI checkpoints, es posible que veas un error parecido al del siguiente ejemplo.

```
SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing Enabled
```

Esto se debe a un error interno entre el depurador y los puntos de control, que se produce cuando se habilitan los datos distribuidos de SageMaker IA en paralelo.

- Si habilitas las tres funciones, el SDK de SageMaker Python desactiva automáticamente el Debugger de pasada`debugger_hook_config=False`, lo que equivale al siguiente `estimator` ejemplo de marco.

  ```
  bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
  base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
  checkpoint_in_bucket="checkpoints"

  # The S3 URI to store the checkpoints
  checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name,
   checkpoint_in_bucket)

  estimator = TensorFlow(
      ...

      distribution={"smdistributed": {"dataparallel": { "enabled": True }}},
      checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
      checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints",
      debugger_hook_config=False
  )
  ```

- Si quieres seguir utilizando SageMaker AI distributed data parallel y SageMaker Debugger, una solución alternativa consiste en añadir manualmente funciones de puntos de control a tu guion de entrenamiento en lugar de especificar `checkpoint_local_path` los parámetros `checkpoint_s3_uri` y del estimador. Para obtener más información sobre cómo configurar los puntos de control manuales en un script de entrenamiento, consulte Guardar puntos de control.

Un prefijo inesperado adjunto a las claves de parámetros del modelo

En el caso de los trabajos de formación PyTorch distribuidos, es posible que se añada un prefijo inesperado (`model`por ejemplo) a `state_dict` las claves (parámetros del modelo). La biblioteca paralela de datos de SageMaker IA no altera ni antepone directamente ningún nombre de parámetro del modelo cuando los trabajos de PyTorch entrenamiento guardan artefactos del modelo. La PyTorch formación distribuida cambia los nombres de la `state_dict` red, anteponiendo el prefijo. Si encuentra algún problema de falla en el modelo debido a nombres de parámetros diferentes mientras utiliza la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA y los puntos de control para el PyTorch entrenamiento, adapte el siguiente código de ejemplo para eliminar el prefijo en el paso en que carga los puntos de control en su script de entrenamiento.

```
state_dict = {k.partition('model.')[2]:state_dict[k] for k in state_dict.keys()}
```

Esto lleva cada clave `state_dict` como valor de cadena, separa la cadena en la primera aparición de `'model.'` y toma el tercer elemento de lista (con el índice 2) de la cadena particionada.

Para obtener más información sobre el problema de los prefijos, consulta un hilo de discusión en ¿Prefijar los nombres de los parámetros en el modelo guardado si se entrenan con varias GPU? en el foro de debatePyTorch .

Para obtener más información sobre los PyTorch métodos para guardar y cargar modelos, consulte Guardar y cargar modelos en todos los dispositivos en la PyTorchdocumentación.

SageMaker La IA distribuyó el trabajo de formación y se paralizó durante la inicialización

Si su trabajo de formación en paralelo de datos distribuidos mediante SageMaker IA se detiene durante la inicialización al utilizar instancias habilitadas para EFA, es posible que se deba a un error de configuración en el grupo de seguridad de la subred de VPC que se utiliza para el trabajo de formación. EFA requiere una configuración de grupo de seguridad adecuada para habilitar el tráfico entre los nodos.

Reglas de entrada y de salida para los grupos de seguridad

1. Inicie sesión en la consola de Amazon VPC Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/vpc/
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Grupos de seguridad.
3. Seleccione el grupo de seguridad vinculado a la subred de VPC que utiliza para el entrenamiento.

4. En la sección Detalles, copie el ID del grupo de seguridad.
5. En la pestaña Reglas de entrada, seleccione Editar reglas de entrada.
6. En la página Editar reglas de entrada, haga lo siguiente:
   a. Seleccione Agregar regla.
   b. En Tipo, seleccione Todo el tráfico.
   c. En Fuente, seleccione Personalizado, pegue el ID del grupo de seguridad en el cuadro de búsqueda y, a continuación, seleccione el grupo de seguridad que aparece.
7. Seleccione Guardar reglas para finalizar la configuración de la regla de entrada para el grupo de seguridad.
8. En la pestaña Reglas de salida, seleccione Editar reglas de salida.
9. Repita los pasos 6 y 7 para añadir la misma regla que una regla saliente.

Después de completar los pasos anteriores para configurar el grupo de seguridad con las reglas de entrada y salida, vuelva a ejecutar el trabajo de entrenamiento y verifique si se ha resuelto el problema de retraso.

Para obtener más información sobre la configuración de grupos de seguridad para VPC y EFA, consulte Grupos de seguridad para la VPC y Elastic Fabric Adapter.

SageMaker La IA distribuyó el trabajo de formación y se estancó al final de la formación

Una de las causas fundamentales de los problemas de estancamiento al final del entrenamiento es la falta de coincidencia en el número de lotes que se procesan por época en diferentes rangos. Todos los trabajadores (GPUs) sincronizan sus gradientes locales al retroceder para garantizar que todos tengan la misma copia del modelo al final de la iteración por lotes. Si los tamaños de los lotes se asignan de forma desigual a diferentes grupos de trabajadores durante la última época del entrenamiento, el trabajo de entrenamiento se detiene. Por ejemplo, mientras un grupo de trabajadores (grupo A) termina de procesar todos los lotes y sale del ciclo de entrenamiento, otro grupo de trabajadores (grupo B) comienza a procesar otro lote y espera la comunicación del grupo A para sincronizar los degradados. Esto hace que el grupo B espere al grupo A, que ya ha completado el entrenamiento y no tiene degradados que sincronizar.

Por lo tanto, al configurar el conjunto de datos del entrenamiento, es importante que cada trabajador obtenga el mismo número de muestras de datos para que cada trabajador pase por el mismo número de lotes durante el entrenamiento. Asegúrese de que cada rango obtenga el mismo número de lotes para evitar este problema de estancamiento.

Observando la degradación de la eficiencia de escalado debido a los cuellos de botella en FSx el rendimiento de Amazon

Una posible causa de la disminución de la eficiencia de escalado es el límite de rendimiento. FSx Si observa una caída repentina en la eficiencia del escalado al cambiar a un clúster de entrenamiento más grande, intente utilizar un sistema de archivos FSx para Lustre más grande con un límite de rendimiento más alto. Para obtener más información, consulte el rendimiento agregado del sistema de archivos y la administración de la capacidad de almacenamiento y rendimiento en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

SageMaker Un trabajo de formación distribuido por IA PyTorch devuelve advertencias de obsolescencia

Desde la versión 1.4.0, la biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA funciona como un backend de datos distribuidos. PyTorch Debido al cambio radical que supone el uso de la biblioteca PyTorch, es posible que aparezca un mensaje de advertencia que indique que los `smdistributed` APIs paquetes distribuidos están obsoletos. PyTorch El mensaje de advertencia debería ser similar al siguiente:

```
smdistributed.dataparallel.torch.dist is deprecated in the SageMaker AI distributed
 data parallel library v1.4.0+.
Please use torch.distributed and specify 'smddp' as a backend when initializing process
 group as follows:
torch.distributed.init_process_group(backend='smddp')
For more information, see the library's API documentation at
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/data-parallel-modify-sdp-pt.html
```

En la versión 1.4.0 y versiones posteriores, la biblioteca solo debe importarse una vez en la parte superior del guion de entrenamiento y configurarse como servidor durante la inicialización distribuida. PyTorch Con una sola línea de especificaciones de backend, puedes mantener tu guion de PyTorch entrenamiento sin cambios y utilizar directamente los módulos distribuidos. PyTorch Consulte Utilice la biblioteca SMDDP en su guion de formación PyTorch para obtener más información sobre los cambios más importantes y la nueva forma de utilizar la biblioteca. PyTorch

SageMaker Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de datos de IA

Consulta las siguientes notas de la versión para hacer un seguimiento de las últimas actualizaciones de la biblioteca de paralelismo de datos distribuido de SageMaker IA (SMDDP).

La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos de SageMaker IA, versión 2.5.0

Fecha: 17 de octubre de 2024

Nuevas características

- Se agregó soporte para PyTorch la versión 2.4.1 con la versión 12.1 de CUDA.

Integración en contenedores Docker distribuidos por la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA (SMP)

Esta versión de la biblioteca de SMDDP se ha migrado a the section called “SMP v2.6.0”.

```
658645717510.dkr.ecr.<us-west-2>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.4.1-gpu-
py311-cu121
```

Para ver las regiones en las que están disponibles las imágenes de Docker de SMP, consulte the section called “Regiones de AWS”.

Archivo binario de esta versión

Puede descargar o instalar la biblioteca mediante la siguiente dirección URL.

```
https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.4.1/cu121/2024-10-09/
smdistributed_dataparallel-2.5.0-cp311-cp311-linux_x86_64.whl
```

La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante SageMaker IA, versión 2.3.0

Fecha: 11 de junio de 2024

Nuevas características

- Se agregó soporte para PyTorch v2.3.0 con CUDA v12.1 y Python v3.11.
- Se agregó soporte para Lightning PyTorch v2.2.5. Está integrado en el contenedor del marco de SageMaker IA de la versión 2.3.0. PyTorch
- Se ha añadido validación de tipo de instancia en la importación para evitar que se cargue la biblioteca de SMDDP en tipos de instancia no compatibles. Para obtener una lista de los tipos de instancia compatibles con la biblioteca de SMDDP, consulte the section called “Marcos y tipos Regiones de AWS de instancias compatibles”.

Integración en SageMaker AI Framework Containers

Esta versión de la biblioteca SMDDP se migra al siguiente contenedor de SageMaker AI Framework.

- PyTorch v2.3.0

```
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.3.0-gpu-py311-cu121-
ubuntu20.04-sagemaker
```

Para obtener una lista completa de las versiones de la biblioteca de SMDDP y de los contenedores prediseñados, consulte the section called “Marcos y tipos Regiones de AWS de instancias compatibles”.

Archivo binario de esta versión

Puede descargar o instalar la biblioteca mediante la siguiente dirección URL.

```
https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.3.0/cu121/2024-05-23/
smdistributed_dataparallel-2.3.0-cp311-cp311-linux_x86_64.whl
```

Otros cambios

- La biblioteca SMDDP v2.2.0 está integrada en el contenedor AI Framework de la SageMaker versión 2.2.0. PyTorch

La SageMaker biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante IA, versión 2.2.0

Fecha: 4 de marzo de 2024

Nuevas características

- Se agregó soporte para PyTorch la versión 2.2.0 con la versión 12.1 de CUDA.

Integración en contenedores Docker distribuidos por la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA (SMP)

Esta versión de la biblioteca de SMDDP se ha migrado a the section called “SMP v2.2.0”.

```
658645717510.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.2.0-gpu-
py310-cu121
```

Para ver las regiones en las que están disponibles las imágenes de Docker de SMP, consulte the section called “Regiones de AWS”.

Archivo binario de esta versión

Puede descargar o instalar la biblioteca mediante la siguiente dirección URL.

```
https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.2.0/cu121/2024-03-04/
smdistributed_dataparallel-2.2.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
```

La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante SageMaker IA, versión 2.1.0

Fecha: 1 de marzo de 2024

Nuevas características

- Se agregó soporte para PyTorch la versión 2.1.0 con la versión 12.1 de CUDA.

Correcciones de errores

- Se ha corregido el problema de pérdida de memoria de la CPU en SMDDP v2.0.1.

Integración en AI Framework Containers SageMaker

Esta versión de la biblioteca SMDDP ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de SageMaker AI Framework.

- PyTorch v2.1.0

```
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.1.0-gpu-py310-cu121-
ubuntu20.04-sagemaker
```

Integración en contenedores Docker distribuidos por la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA (SMP)

Esta versión de la biblioteca de SMDDP se ha migrado a the section called “SMP v2.1.0”.

```
658645717510.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.1.2-gpu-
py310-cu121
```

Para ver las regiones en las que están disponibles las imágenes de Docker de SMP, consulte the section called “Regiones de AWS”.

Archivo binario de esta versión

Puede descargar o instalar la biblioteca mediante la siguiente dirección URL.

```
https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.1.0/cu121/2024-02-04/
smdistributed_dataparallel-2.1.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
```

La biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante SageMaker IA, versión 2.0.1

Fecha: 7 de diciembre de 2023

Nuevas características

- Se agregó una nueva implementación de SMDDP de operación `AllGather` colectiva optimizada para los recursos de cómputo y la infraestructura de red. AWS Para obtener más información, consulte the section called “Operación colectiva `AllGather` de SMDDP”.
- La operación `AllGather` colectiva del SMDDP es compatible con el FSDP y. PyTorch DeepSpeed Para obtener más información, consulte the section called “PyTorch”.
- Se agregó soporte para la versión 2.0.1 PyTorch

Problemas conocidos

- Hay un problema de pérdida de memoria de la CPU debido a un aumento gradual de la memoria de la CPU en el entrenamiento con SMDDP `AllReduce` en modo DDP.

Integración en contenedores de SageMaker AI Framework

Esta versión de la biblioteca SMDDP ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de SageMaker AI Framework.

- PyTorch v2.0.1

```
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.0.1-gpu-py310-cu118-
ubuntu20.04-sagemaker
```

Archivo binario de esta versión

Puede descargar o instalar la biblioteca mediante la siguiente dirección URL.

```
https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.0.1/cu118/2023-12-07/
smdistributed_dataparallel-2.0.2-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
```

Otros cambios

- A partir de esta versión, la documentación de la biblioteca SMDDP está totalmente disponible en esta guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI. En favor de la guía completa para desarrolladores de SMDDP v2 incluida en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI, ya no se admite la documentación para la referencia adicional de SMDDP v1.x en la documentación del SDK de SageMaker AI Python. Si aún necesita la documentación de SMP v1.x, consulte la siguiente instantánea de la documentación en la documentación del SDK de SageMaker Python v2.212.0.

Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v2

> **Note**
>
> Desde el lanzamiento de la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker (SMP) v2.0.0 el 19 de diciembre de 2023, esta documentación se ha renovado para la biblioteca de SMP v2. Para ver las versiones anteriores de la biblioteca de SMP, consulte the section called “(Archivado) Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v1.x”.

La biblioteca de paralelismo de modelos de Amazon SageMaker AI es una capacidad de SageMaker AI que permite un entrenamiento optimizado a gran escala y de alto rendimiento en instancias de computación acelerada de SageMaker AI. Las the section called “Características principales de SMP v2” incluyen técnicas y optimizaciones para acelerar y simplificar el entrenamiento de modelos grandes, como paralelismo híbrido de datos particionados, paralelismo de tensores, puntos de comprobación de activación y descarga de activaciones. Puede utilizar la biblioteca de SMP para acelerar el entrenamiento y el refinamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), modelos de visión amplia (LVM) y modelos fundacionales (FM) con cientos de miles de millones de parámetros.

La biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v2 (SMP v2) alinea las API y los métodos de la biblioteca con el paralelismo de datos totalmente particionado (FSDP) de PyTorch (FSDP) de

código abierto, con la ventaja de optimizaciones del rendimiento de SMP con cambios mínimos en el código. Con SMP v2, puede mejorar el rendimiento de computación del entrenamiento de un modelo grande de última generación en SageMaker AI llevando sus scripts de entrenamiento de PyTorch FSDP a SageMaker AI.

Puede utilizar SMP v2 para los trabajos generales de SageMaker Training y cargas de trabajo de entrenamiento distribuidas en clústeres de the section called “HyperPod”.

Temas

- Conceptos de paralelismo de modelos
- Marcos compatibles y Regiones de AWS
- Utilice la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2
- Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2
- Ejemplos de la biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v2
- SageMaker mejores prácticas de paralelismo de modelos distribuidos
- La referencia de la biblioteca paralela de SageMaker modelos v2
- Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos
- (Archivado) Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v1.x

Conceptos de paralelismo de modelos

El paralelismo de modelos es un método de entrenamiento distribuido en el que el modelo de aprendizaje profundo (DL) se divide en múltiples instancias. GPUs La biblioteca paralela de SageMaker modelos v2 (SMP v2) es compatible con las capacidades PyTorch APIs y nativas. Esto le permite adaptar cómodamente su script de entrenamiento PyTorch Fully Sharded Data Parallel (FSDP) a la plataforma de SageMaker entrenamiento y aprovechar la mejora del rendimiento que ofrece la SMP v2. Esta página de introducción proporciona una descripción general sobre el paralelismo de modelos y cómo puede ayudar a superar los problemas que surgen al entrenar modelos de aprendizaje profundo (DL) que suelen ser de gran tamaño. También proporciona ejemplos de lo que ofrece la biblioteca paralela de SageMaker modelos para ayudar a gestionar las estrategias paralelas de los modelos y el consumo de memoria.

¿Qué es el paralelismo de modelos?

Al aumentar el tamaño de los modelos de aprendizaje profundo (capas y parámetros), se obtiene mayor precisión en tareas complejas, como la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural.

Sin embargo, existe un límite en el tamaño máximo de modelo que puede caber en una sola GPU. AI entrenar modelos de DL, las limitaciones de memoria de la GPU pueden ser cuellos de botella de las siguientes maneras:

- Limitan el tamaño del modelo que se puede entrenar, ya que el consumo de memoria de un modelo se amplía proporcionalmente al número de parámetros.
- Limitan el tamaño del lote por GPU durante el entrenamiento, lo que reduce el uso de la GPU y la eficiencia del entrenamiento.

Para superar las limitaciones asociadas con el entrenamiento de un modelo en una sola GPU, SageMaker AI proporciona la biblioteca de modelos parallel para ayudar a distribuir y entrenar los modelos DL de manera eficiente en varios nodos de procesamiento. Además, con la biblioteca, puede lograr un entrenamiento distribuido optimizado utilizando dispositivos compatibles con EFA, que mejoran el rendimiento de la comunicación entre nodos con baja latencia, alto rendimiento y omisión del sistema operativo.

Cálculo de los requisitos de memoria antes de utilizar el paralelismo de modelos

Antes de utilizar la biblioteca de SageMaker modelos parallel, tenga en cuenta lo siguiente para hacerse una idea de los requisitos de memoria necesarios para el entrenamiento de modelos DL de gran tamaño.

Para un trabajo de entrenamiento que utilice precisión mixta automática, como los optimizadores `float16` `bfloat16` (FP16BF16) o () y Adam, la memoria de GPU requerida por parámetro es de unos 20 bytes, que podemos desglosar de la siguiente manera:

- Un BF16 parámetro FP16 or: ~ 2 bytes
- Un BF16 gradiente FP16 OR de ~ 2 bytes
- Un estado del FP32 optimizador de ~ 8 bytes basado en los optimizadores Adam
- Una FP32 copia del parámetro de ~ 4 bytes (necesaria para la operación `optimizer apply` (OA))
- Una FP32 copia del gradiente de aproximadamente 4 bytes (necesaria para la operación OA)

Incluso para un modelo DL relativamente pequeño con 10 000 millones de parámetros, puede requerir al menos 200 GB de memoria, que es mucho más grande que la memoria típica de una GPU (por ejemplo, la NVIDIA A100 con 40 GB/80 GB de memoria) disponible en una sola GPU. Además de los requisitos de memoria para los estados del modelo y del optimizador, hay otros consumidores

de memoria, como las activaciones que se generan en la transferencia directa. La memoria requerida puede superar con creces los 200 GB.

Para la formación distribuida, le recomendamos que utilice instancias P4 y P5 de Amazon EC2 que tengan NVIDIA A100 y H100 Tensor Core, respectivamente. GPUs Para obtener más información sobre especificaciones como los núcleos de la CPU, la RAM, el volumen de almacenamiento adjunto y el ancho de banda de la red, consulte la sección Computación acelerada de la página Tipos de instancias de Amazon EC2. Para ver los tipos de instancia que admite SMP v2, consulte the section called “Tipos de instancias admitidas”.

Incluso con las instancias de computación acelerada, los modelos con unos 10 000 millones de parámetros, como Megatron-LM y la T5, e incluso modelos más grandes con cientos de miles de millones de parámetros, como el GPT-3, no caben réplicas de modelos en cada dispositivo con GPU.

Cómo emplea la biblioteca el paralelismo de modelos y las técnicas de ahorro de memoria

La biblioteca consta de varios tipos de funciones de paralelismo de modelos y funciones de ahorro de memoria, como la fragmentación del estado del optimizador, los puntos de control de activación y la descarga de la activación. Todas estas técnicas se pueden combinar para entrenar de manera eficiente modelos grandes que constan de cientos de miles de millones de parámetros.

Temas

- Paralelismo de datos particionados
- Paralelismo experto
- Paralelismo de tensores
- Puntos de comprobación de activación y descarga
- Elegir las técnicas adecuadas para su modelo

Paralelismo de datos particionados

El paralelismo de datos fragmentados es una técnica de entrenamiento distribuido que ahorra memoria y que divide el estado de un modelo (parámetros del modelo, gradientes y estados del optimizador) dentro de un grupo de datos paralelos. GPUs

SMP v2 implementa el paralelismo de datos particionados mediante FSDP y lo amplía para implementar la estrategia de particionamiento híbrido con reconocimiento de escala que se analiza en la publicación del blog Near-linear scaling of gigantic-model training en AWS.

Puede aplicar el paralelismo de datos particionados a su modelo como estrategia independiente. Además, si utilizas las instancias de GPU de mayor rendimiento equipadas con NVIDIA A100 Tensor Core GPUs, puedes aprovechar la mayor velocidad de entrenamiento gracias a la operación que `ml.p4d.24xlarge` ofrece `ml.p4de.24xlarge` la biblioteca de paralelismo de datos (SMDDP). `AllGather` SageMaker

Para profundizar en el paralelismo de datos particionados y aprender a configurarlo o utilizar una combinación de paralelismo de datos particionados con otras técnicas, como paralelismo de tensores y entrenamiento de precisión mixta, consulte the section called “Paralelismo híbrido de datos particionados”.

Paralelismo experto

SMP v2 se integra con NVIDIA Megatron para implementar un paralelismo experto, además de su compatibilidad con el FSDP nativo. PyTorch APIs Puedes mantener el código de entrenamiento del PyTorch FSDP tal y como está y aplicar el paralelismo experto del SMP para entrenar modelos de mezcla de expertos (MoE) en IA. SageMaker

Un modelo de MoE es un tipo de modelo de transformador que consta de varios expertos, cada uno de los cuales se compone de una red neuronal, normalmente una red prealimentada (FFN). Una red de puertas llamada router determina qué tokens se envían a cada experto. Estos expertos se especializan en procesar aspectos específicos de los datos de entrada, lo que permite que el modelo se entrene más rápido, se reduzcan los costos de cómputo y, al mismo tiempo, se logre la misma calidad de rendimiento que su modelo denso homólogo. Además, el paralelismo experto es una técnica de paralelismo que permite dividir a los expertos de un modelo de MoE entre dispositivos de GPU.

Para obtener información sobre cómo entrenar modelos MoE con SMP v2, consulte the section called “Paralelismo experto”.

Paralelismo de tensores

El paralelismo de tensores divide capas individuales, o `nn.Modules`, entre dispositivos, para que se ejecuten en paralelo. La siguiente figura muestra el ejemplo más simple de cómo la biblioteca de SMP divide un modelo con cuatro capas para lograr un paralelismo de tensores bidireccional (`"tensor_parallel_degree": 2`). En la siguiente figura, las anotaciones para el grupo de paralelismo de modelos, el grupo de paralelismo de tensores y el grupo de paralelismo de datos son `MP_GROUP`, `TP_GROUP` y `DP_GROUP`, respectivamente. Las capas de cada réplica del modelo están divididas en dos y distribuidas en dos. GPUs La biblioteca gestiona la comunicación entre las réplicas del modelo distribuido por tensores.



Para profundizar en el paralelismo tensorial y otras funciones que ahorran memoria y aprender a configurar una combinación de las funciones principales PyTorch, consulte. the section called "Paralelismo de tensores"

Puntos de comprobación de activación y descarga

Para ahorrar memoria en la GPU, la biblioteca admite puntos de control de activación para evitar almacenar las activaciones internas en la memoria de la GPU para los módulos especificados por el usuario durante la transferencia. La biblioteca vuelve a calcular estas activaciones durante la pasada hacia atrás. Además, con la descarga de activaciones, transfiere las activaciones almacenadas a la memoria de la CPU y las recupera en la GPU durante la transferencia hacia atrás para reducir aún más el consumo de memoria de activación. Para obtener más información sobre el uso de estas características, consulte the section called "Puntos de control de activación" y the section called "Descarga de activación".

Elegir las técnicas adecuadas para su modelo

Para obtener más información sobre cómo elegir las técnicas y configuraciones correctas de, consulte the section called “Prácticas recomendadas”.

Marcos compatibles y Regiones de AWS

Antes de usar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2 (SMP v2), compruebe los marcos y tipos de instancias compatibles y determine si hay suficientes cuotas en su cuenta y. AWS Región de AWS

> **Note**
>
> Para ver las últimas actualizaciones y notas de la versión de la biblioteca, consulte the section called “Notas de la versión de SMP”.

Marcos admitidos

SMP v2 es compatible con los siguientes marcos de aprendizaje profundo y está disponible a través de contenedores de Docker de SMP y un canal Conda de SMP. Cuando utilizas las clases estimadoras del framework del SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar SMP v2, te recomendamos que mantengas siempre actualizado el SDK de SageMaker Python en tu entorno de desarrollo.

PyTorch versiones compatibles con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen de Docker de SMP	URI de imagen de Enroot de SMP
v2.5.1	`smdistributed-modelparallel==v2.8.0`	`658645717510.dkr.ecr.<us-west-2>.amazonaws.com/smdistribute`	`https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.<us-west-2>.amazonaw`

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen de Docker de SMP	URI de imagen de Enroot de SMP
		d-modelpa rallel:2.5.1- gpu-py311-cu12 4	s.com/enr oot/2.5.1-gpu- py311-cu124.s qsh
v2.4.1	smdistributed- modelparallel ==v2.7.0	658645717 510.dkr.e cr. *<us-west-2>* .amazonaw s.com/smd istribute d-modelpa rallel:2.4.1- gpu-py311-cu12 1	https://s agemaker- distributed- model-parallel. s3. *<us-west-2>* .amazonaw s.com/enr oot/2.4.1-gpu- py311-cu121.s qsh
	smdistributed- modelparallel ==v2.6.1		N/A
	smdistributed- modelparallel ==v2.6.0		N/A

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen de Docker de SMP	URI de imagen de Enroot de SMP
v2.3.1	`smdistributed-modelparallel==v2.5.0` `smdistributed-modelparallel==v2.4.0`	`658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.3.1-gpu-py311-cu121`	N/A
v2.2.0	`smdistributed-modelparallel==v2.3.0` `smdistributed-modelparallel==v2.2.0`	`658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.2.0-gpu-py310-cu121`	N/A

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen de Docker de SMP	URI de imagen de Enroot de SMP
v2.1.2	`smdistributed-modelparallel==v2.1.0`	`658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.1.2-gpu-py310-cu121`	N/A
v2.0.1	`smdistributed-modelparallel==v2.0.0`	`658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.0.1-gpu-py310-cu121`	N/A

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de Amazon S3 es el canal de Conda público alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno como los SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

```
https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/
```

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

> **Note**
>
> Para encontrar las versiones anteriores de la biblioteca SMP v1.x y las preempaquetadas DLCs, consulte la documentación de SMP v1. the section called “Marcos admitidos”

Uso de SMP v2 con bibliotecas de código abierto

La biblioteca SMP v2 funciona con otras bibliotecas PyTorch basadas en código abierto, como PyTorch Lightning, Hugging Face Transformers y Hugging Face Accelerate, ya que SMP v2 es compatible con el FSDP. PyTorch APIs Si tiene más preguntas sobre el uso de la biblioteca de SMP con otras bibliotecas de terceros, póngase en contacto con el equipo de servicio de SMP en `sm-model-parallel-feedback@amazon.com`.

Regiones de AWS

SMP v2 está disponible en las siguientes versiones. Regiones de AWS Si quieres usar la imagen SMP de Docker URIs o el canal SMP Conda, consulta la siguiente lista y elige la que Región de AWS coincida con la tuya y actualiza el URI de la imagen o la URL del canal en consecuencia.

- ap-northeast-1
- ap-northeast-2
- ap-northeast-3
- ap-south-1
- ap-southeast-1
- ap-southeast-2
- ca-central-1
- eu-central-1
- eu-north-1
- eu-west-1
- eu-west-2
- eu-west-3
- sa-east-1
- us-east-1

- us-east-2
- us-west-1
- us-west-2

Tipos de instancias admitidas

SMP v2 requiere uno de los siguientes tipos de instancias de ML.

Tipo de instancia
`ml.p4d.24xlarge`
`ml.p4de.24xlarge`
`ml.p5.48xlarge`
`ml.p5e.48xlarge`

> **Tip**
>
> Está disponible a partir de la versión 2.2.0 de SMP, compatible PyTorch con la versión 2.2.0 y versiones posteriores. the section called “Entrenamiento de precisión mixto con FP8 instancias P5 que utilizan Transformer Engine”

Para ver las especificaciones de los tipos de instancias de aprendizaje SageMaker automático en general, consulte la sección Computación acelerada en la página de tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener información sobre los precios de las instancias, consulta Amazon SageMaker AI Pricing.

Si encuentra un mensaje de error similar al siguiente, siga las instrucciones de Solicitud de aumento de cuota en la Guía del usuario de AWS Service Quotas.

```
ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
    the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
    for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
    and a request delta of 1 Instances.
```

```
    Please contact AWS support to request an increase for this limit.
```

Utilice la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2

En esta página, aprenderás a usar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, versión 2, APIs y comenzarás a ejecutar un trabajo de formación de PyTorch Fully Sharded Data Parallel (FSDP) en la plataforma de formación o en un clúster. SageMaker SageMaker HyperPod

Existen varios escenarios para ejecutar un PyTorch trabajo de formación con SMP v2.

1. Para la SageMaker formación, utilice uno de los contenedores SageMaker Framework prediseñados para la PyTorch versión 2.0.1 y versiones posteriores, que vienen preempaquetados con SMP v2.
2. Utilice el archivo binario SMP v2 para configurar un entorno de Conda para ejecutar una carga de trabajo de formación distribuida en un clúster. SageMaker HyperPod
3. Amplíe los contenedores SageMaker Framework prediseñados para la PyTorch versión 2.0.1 y versiones posteriores para instalar cualquier requisito funcional adicional para su caso de uso. Para aprender a ampliar un contenedor prediseñado, consulte Ampliar una contenedor precompilado.
4. También puede traer su propio contenedor de Docker y configurar manualmente todo el entorno de SageMaker formación mediante el kit de herramientas de SageMaker formación e instalar el archivo binario SMP v2. Esta es la opción menos recomendada debido a la complejidad de las dependencias. Para obtener información sobre cómo ejecutar su propio contenedor de Docker, consulte Adaptación del contenedor de entrenamiento propio.

Esta guía de introducción cubre los dos primeros escenarios.

Temas

- Paso 1: Adapta tu PyTorch guion de formación sobre el FSDP
- Paso 2: inicialización de un trabajo de entrenamiento

Paso 1: Adapta tu PyTorch guion de formación sobre el FSDP

Para activar y configurar la biblioteca de SMP v2, comience importando y añadiendo el módulo `torch.sagemaker.init()` en la parte superior del script. Este módulo utiliza el diccionario de configuración de SMP de the section called “Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2” que preparará en the section called “Paso 2: inicialización de un trabajo de

entrenamiento". Además, para utilizar las diversas características principales que ofrece SMP v2, es posible que tenga que realizar algunos cambios más para adaptar el script de entrenamiento. Encontrará instrucciones más detalladas sobre cómo adaptar el script de entrenamiento para utilizar las características esenciales de SMP v2 en the section called "Características principales de SMP v2".

SageMaker Training

En el script de entrenamiento, añada las dos líneas de código siguientes, que son el requisito mínimo para empezar a entrenar con SMP v2. Enthe section called "Paso 2: inicialización de un trabajo de entrenamiento", configurará un objeto de la clase SageMaker `PyTorch` estimadora con un diccionario de configuración SMP a través del `distribution` argumento de la clase estimadora.

```
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init()
```

> **Note**
>
> También puede pasar directamente un diccionario de configuración de la the section called "Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2" al módulo de `torch.sagemaker.init()`. Sin embargo, los parámetros que se pasan al PyTorch estimador the section called "Paso 2: inicialización de un trabajo de entrenamiento" tienen prioridad y anulan los especificados en el módulo. `torch.sagemaker.init()`

SageMaker HyperPod

En el script de entrenamiento, agregue las dos líneas de código siguientes. Enthe section called "Paso 2: inicialización de un trabajo de entrenamiento", configurará un `smp_config.json` archivo para configurar las configuraciones de SMP en formato JSON y lo cargará en un almacenamiento o un sistema de archivos mapeado con su clúster. SageMaker HyperPod Le recomendamos que guarde el archivo de configuración en el mismo directorio en el que carga el script de entrenamiento.

```
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init("/dir_to_training_files/smp_config.json")
```

> **Note**
>
> También puede pasar directamente un diccionario de configuración de la the section called “Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2” al módulo de `torch.sagemaker.init()`.

Paso 2: inicialización de un trabajo de entrenamiento

Aprenda a configurar las opciones de distribución de SMP para iniciar un trabajo de formación sobre el PyTorch FSDP con las funciones principales del SMP.

SageMaker Training

Al configurar un objeto lanzador de tareas de entrenamiento de la clase PyTorch Framework Estimator en el SDK de SageMaker Python, configúrelo the section called “Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2” mediante el `distribution` argumento de la siguiente manera.

> **Note**
>
> La `distribution` configuración de SMP v2 está integrada en el SDK de SageMaker Python a partir de la versión 2.200. Asegúrese de usar el SDK de SageMaker Python v2.200 o posterior.

> **Note**
>
> En SMP v2, debe configurarlo `smdistributed` con `torch_distributed` para el `distribution` argumento del estimador. SageMaker `PyTorch` Contorch_distributed, se ejecuta SageMaker AItorchrun, que es el lanzador de trabajos multinodo predeterminado de Distributed. PyTorch

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    framework_version=2.2.0,
```

```
    py_version="310"
    # image_uri="<smp-docker-image-uri>" # For using prior versions, specify the SMP
 image URI directly.
    entry_point="your-training-script.py", # Pass the training script you adapted
 with SMP from Step 1.
    ... # Configure other required and optional parameters
    distribution={
        "torch_distributed": { "enabled": True },
        "smdistributed": {
            "modelparallel": {
                "enabled": True,
                "parameters": {
                    "hybrid_shard_degree": Integer,
                    "sm_activation_offloading": Boolean,
                    "activation_loading_horizon": Integer,
                    "fsdp_cache_flush_warnings": Boolean,
                    "allow_empty_shards": Boolean,
                    "tensor_parallel_degree": Integer,
                    "expert_parallel_degree": Integer,
                    "random_seed": Integer
                }
            }
        }
    }
)
```

Important

Para usar una de las versiones anteriores PyTorch o SMP en lugar de la última, debe especificar la imagen de Docker SMP directamente utilizando el `image_uri` argumento en lugar del par and. `framework_version` `py_version` A continuación se muestra un ejemplo de

```
estimator = PyTorch(
    ...,
    image_uri="658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-
modelparallel:2.2.0-gpu-py310-cu121"
)
```

Para buscar una imagen de Docker SMP, consulte. URIs the section called “Marcos admitidos”

SageMaker HyperPod

Antes de empezar, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos.

- Un directorio FSx compartido de Amazon montado (`/fsx`) en tu HyperPod clúster.
- Conda se instaló en el directorio FSx compartido. Para obtener información sobre cómo instalar Conda, siga las instrucciones de Installing on Linux de la Conda User Guide.
- `cuda11.8`o `cuda12.1` instalado en los nodos principal y de procesamiento de su HyperPod clúster.

Si se cumplen todos los requisitos previos, siga las siguientes instrucciones para lanzar una carga de trabajo con SMP v2 en un HyperPod clúster.

1. Prepare un archivo `smp_config.json` que contenga un diccionario de the section called "Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2". Asegúrese de cargar este archivo JSON al lugar donde guarda el script de entrenamiento o la ruta que ha especificado para el módulo `torch.sagemaker.init()` en el paso 1. Si ya ha pasado el diccionario de configuración al módulo `torch.sagemaker.init()` del script de entrenamiento del paso 1, puede omitir este paso.

   ```
   // smp_config.json
   {
       "hybrid_shard_degree": Integer,
       "sm_activation_offloading": Boolean,
       "activation_loading_horizon": Integer,
       "fsdp_cache_flush_warnings": Boolean,
       "allow_empty_shards": Boolean,
       "tensor_parallel_degree": Integer,
       "expert_parallel_degree": Integer,
       "random_seed": Integer
   }
   ```

2. Cargue el archivo `smp_config.json` en un directorio del sistema de archivos. La ruta del directorio debe coincidir con la ruta que ha especificado en el paso 1. Si ya ha pasado el diccionario de configuración al módulo `torch.sagemaker.init()` del script de entrenamiento, puede omitir este paso.
3. En los nodos de computación del clúster, inicie una sesión de terminal con el siguiente comando.

```
sudo su -l ubuntu
```

4. Cree un entorno de Conda en los nodos de cómputo. El siguiente código es un script de ejemplo para crear un entorno de Conda e instalar SMP, SMDDP, CUDA y otras dependencias.

```
# Run on compute nodes
SMP_CUDA_VER=<11.8 or 12.1>

source /fsx/<path_to_miniconda>/miniconda3/bin/activate

export ENV_PATH=/fsx/<path to miniconda>/miniconda3/envs/<ENV_NAME>
conda create -p ${ENV_PATH} python=3.10

conda activate ${ENV_PATH}

# Verify aws-cli is installed: Expect something like "aws-cli/2.15.0*"
aws --version
# Install aws-cli if not already installed
# https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-
install.html#cliv2-linux-install

# Install the SMP library
conda install pytorch="2.0.1=sm_py3.10_cuda${SMP_CUDA_VER}*" packaging --override-
channels \
  -c https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/
smp-2.0.0-pt-2.0.1/2023-12-11/smp-v2/ \
  -c pytorch -c numba/label/dev \
  -c nvidia -c conda-forge

# Install dependencies of the script as below
python -m pip install packaging transformers==4.31.0 accelerate ninja tensorboard
 h5py datasets \
    && python -m pip install expecttest hypothesis \
    && python -m pip install "flash-attn>=2.0.4" --no-build-isolation

# Install the SMDDP wheel
SMDDP_WHL="smdistributed_dataparallel-2.0.2-cp310-cp310-linux_x86_64.whl" \
  && wget -q https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/2.0.1/
cu118/2023-12-07/${SMDDP_WHL} \
  && pip install --force ${SMDDP_WHL} \
  && rm ${SMDDP_WHL}
```

```
# cuDNN installation for Transformer Engine installation for CUDA 11.8
# Please download from below link, you need to agree to terms
# https://developer.nvidia.com/downloads/compute/cudnn/secure/8.9.5/
local_installers/11.x/cudnn-linux-x86_64-8.9.5.30_cuda11-archive.tar.xz

tar xf cudnn-linux-x86_64-8.9.5.30_cuda11-archive.tar.xz \
    && rm -rf /usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER/include/cudnn* /usr/local/cuda-
$SMP_CUDA_VER/lib/cudnn* \
    && cp ./cudnn-linux-x86_64-8.9.5.30_cuda11-archive/include/* /usr/local/cuda-
$SMP_CUDA_VER/include/ \
    && cp ./cudnn-linux-x86_64-8.9.5.30_cuda11-archive/lib/* /usr/local/cuda-
$SMP_CUDA_VER/lib/ \
    && rm -rf cudnn-linux-x86_64-8.9.5.30_cuda11-archive.tar.xz \
    && rm -rf cudnn-linux-x86_64-8.9.5.30_cuda11-archive/

# Please download from below link, you need to agree to terms
# https://developer.download.nvidia.com/compute/cudnn/secure/8.9.7/
local_installers/12.x/cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive.tar.xz \
# cuDNN installation for TransformerEngine installation for cuda12.1
tar xf cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive.tar.xz \
    && rm -rf /usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER/include/cudnn* /usr/local/cuda-
$SMP_CUDA_VER/lib/cudnn* \
    && cp ./cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive/include/* /usr/local/cuda-
$SMP_CUDA_VER/include/ \
    && cp ./cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive/lib/* /usr/local/cuda-
$SMP_CUDA_VER/lib/ \
    && rm -rf cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive.tar.xz \
    && rm -rf cudnn-linux-x86_64-8.9.7.29_cuda12-archive/

# TransformerEngine installation
export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER
export CUDNN_PATH=/usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER/lib
export CUDNN_LIBRARY=/usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER/lib
export CUDNN_INCLUDE_DIR=/usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER/include
export PATH=/usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda-$SMP_CUDA_VER/lib

python -m pip install --no-build-isolation git+https://github.com/NVIDIA/
TransformerEngine.git@v1.0
```

5. Ejecute un trabajo de entrenamiento de prueba.

a. En el sistema de archivos compartido (`/fsx`), clona el GitHub repositorio de Awsome Distributed Training y ve a la carpeta. `3.test_cases/11.modelparallel`

```
git clone https://github.com/aws-samples/awsome-distributed-training/
cd awsome-distributed-training/3.test_cases/11.modelparallel
```

b. Envíe un trabajo utilizando `sbatch` de este modo.

```
conda activate <ENV_PATH>
sbatch -N 16 conda_launch.sh
```

Si el envío del trabajo se realiza correctamente, el mensaje de salida de este comando `sbatch` debería ser similar a `Submitted batch job ABCDEF`.

c. Compruebe el archivo de registro en el directorio actual en `logs/`.

```
tail -f ./logs/fsdp_smp_ABCDEF.out
```

Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2

La biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v2 (SMP v2) ofrece estrategias de distribución y técnicas de ahorro de memoria, como el paralelismo de datos fragmentados, el paralelismo tensorial y los puntos de control. Las estrategias y técnicas de paralelismo de modelos que ofrece SMP v2 ayudan a distribuir modelos grandes en varios dispositivos, a la vez que optimizan la velocidad de entrenamiento y el consumo de memoria. SMP v2 también proporciona un paquete de Python `torch.sagemaker` para ayudar a adaptar el script de entrenamiento con pocos cambios en las líneas de código.

Esta guía sigue el flujo básico de dos pasos introducido en the section called “Utilice la SMP v2”. Para profundizar en las características principales de SMP v2 y cómo usarlas, consulte los siguientes temas.

> **Note**
>
> Estas funciones principales están disponibles en SMP v2.0.0 y versiones posteriores y en el SDK de SageMaker Python v2.200.0 y posteriores, y funcionan para v2.0.1 y versiones posteriores. PyTorch Para comprobar las versiones de los paquetes, consulte the section called “Marcos compatibles y Regiones de AWS”.

Temas

- Paralelismo híbrido de datos particionados
- Paralelismo experto
- Paralelismo de contexto
- Compatibilidad con la biblioteca SMDDP optimizada para la infraestructura AWS
- Entrenamiento de precisión mixta
- Inicialización diferida de parámetros
- Puntos de control de activación
- Descarga de activación
- Paralelismo de tensores
- Ajuste
- FlashAttention
- Puntos de comprobación mediante SMP

Paralelismo híbrido de datos particionados

El paralelismo de datos particionados es una técnica de entrenamiento distribuido que ahorra memoria y que divide el estado de un modelo (parámetros del modelo, gradientes y estados del optimizador) entre dispositivos. Esto ayuda a adaptarse a un modelo más grande o a aumentar el tamaño del lote utilizando la memoria liberada de la GPU. La biblioteca SMP ofrece la posibilidad de ejecutar el paralelismo de datos fragmentados con Fully Sharded Data Parallel (FSDP). PyTorch PyTorch De forma predeterminada, el FSDP se divide en todo el conjunto que se está utilizando. GPUs En SMP v2, la biblioteca ofrece este paralelismo de datos fragmentados además del PyTorch FSDP al extender la fragmentación PyTorch híbrida (`HYBRID_SHARD`), que es una de las estrategias de fragmentación que ofrece FSDP:,,,. PyTorch `FULL_SHARD` `SHARD_GRAD_OP` `HYBRID_SHARD` `_HYBRID_SHARD_ZERO2` Ampliar la fragmentación híbrida de esta manera ayuda a implementar, tal scale-aware-sharding como se describe en el blog, el escalado cercano al lineal de la formación en modelos gigantes para el FSDP. AWS PyTorch

La biblioteca SMP facilita su uso `HYBRID_SHARD` `_HYBRID_SHARD_ZERO2` en cualquier número configurable de GPUs, lo que amplía el PyTorch FSDP nativo que admite la fragmentación en un solo nodo () o en todos (). `HYBRID_SHARD` GPUs `FULL_SHARD` PyTorch Las llamadas del FSDP pueden permanecer como están y solo es necesario añadir el `hybrid_shard_degree` argumento a la configuración del SMP, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código. No necesitas cambiar el valor del `sharding_strategy` argumento en el contenedor PyTorch

FSDP que rodea a tu modelo. PyTorch Puede pasar `ShardingStrategy.HYBRID_SHARD` como valor. Como alternativa, la biblioteca de SMP anula la estrategia del script y la establece en `ShardingStrategy.HYBRID_SHARD` si especifica un valor igual o mayor que 2 en el parámetro `hybrid_shard_degree`.

En los siguientes fragmentos de código, se muestra cómo añadir el `torch.sagemaker.init()` del módulo de inicialización de SMP al script de entrenamiento y cómo configurar el diccionario de configuración de SMP en formato JSON para el lanzador de trabajos de entrenamiento mientras se sigue el proceso de dos pasos descrito en the section called "Utilice la SMP v2". No es necesario realizar ningún cambio en el PyTorch modelo ni PyTorch en la configuración del FSDP. Para obtener más información sobre el parámetro `hybrid_shard_degree`, consulte the section called "Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2".

Diccionario de configuración de SMP

```
{ "hybrid_shard_degree": 16 }
```

En script de entrenamiento

```
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init()

# Set up a PyTorch model
model = ...

# Wrap the PyTorch model using the PyTorch FSDP module
model = FSDP(
    model,
    ...
)

# Optimizer needs to be created after FSDP wrapper
optimizer = ...
```

Paralelismo experto

Un modelo de mezcla de expertos (MoE) es un tipo de modelo de transformador que emplea un enfoque disperso, lo que facilita el entrenamiento en comparación con los tradicionales modelos densos de entrenamiento. En esta arquitectura de red neuronal de MoE, solo se utiliza para cada entrada un subconjunto de los componentes del modelo, denominados expertos. Este enfoque

ofrece varias ventajas, como un entrenamiento más eficiente y una inferencia más rápida, incluso con un tamaño de modelo mayor. Es decir, con el mismo presupuesto de computación para entrenar un modelo denso completo, puede adaptarse a un modelo o conjunto de datos mayor al utilizar MoE.

Un modelo de MoE consta de varios expertos, cada uno de los cuales se compone de una red neuronal, normalmente una red prealimentada (FFN). Una red de puertas llamada router determina qué tokens se envían a cada experto. Estos expertos se especializan en procesar aspectos específicos de los datos de entrada, lo que permite que el modelo se entrene más rápido, se reduzcan los costos de cómputo y, al mismo tiempo, se logre la misma calidad de rendimiento que su modelo denso homólogo. Para obtener más información sobre mezcla de expertos en general, consulte el blog Applying Mixture of Experts in LLM Architectures en el sitio web para desarrolladores de NVIDIA.

El paralelismo experto es un tipo de paralelismo que gestiona la división de expertos de un modelo de MoE entre dispositivos de GPU.

El SMP v2 se integra con NVIDIA Megatron para implementar un paralelismo experto que permita el entrenamiento de modelos MoE, y se ejecuta sobre el FSDP. PyTorch APIs Sigues usando tu código de entrenamiento del PyTorch FSDP tal cual y activas el paralelismo experto del SMP para entrenar los modelos MoE.

Modelos de transformador Hugging Face compatibles con el paralelismo experto de SMP

Actualmente, SMP v2 ofrece compatibilidad de paralelismo experto para los siguientes modelos de transformador Hugging Face.

- Mixtral

Configuración de paralelismo experto

Para `expert_parallel_degree`, seleccione un valor de grado de paralelismo experto. El valor debe dividir en partes iguales el número de miembros del clúster. GPUs Por ejemplo, para fragmentar el modelo mientras usas una instancia con 8 GPUs, elige 2, 4 u 8. Le recomendamos que comience con un número pequeño y vaya aumentado poco a poco hasta que el modelo se ajuste a la memoria de la GPU.

En los siguientes fragmentos de código, se muestra cómo añadir el `torch.sagemaker.init()` del módulo de inicialización de SMP al script de entrenamiento y cómo configurar el diccionario de configuración de SMP en formato JSON para el lanzador de trabajos de entrenamiento mientras se

sigue el proceso de dos pasos descrito en the section called “Utilice la SMP v2”. No es necesario realizar ningún cambio en el PyTorch modelo ni en la configuración del PyTorch FSDP. Para obtener más información sobre el parámetro `expert_parallel_degree`, consulte the section called “Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2”.

> **Note**
>
> Puede utilizar el paralelismo experto con the section called “Paralelismo híbrido de datos particionados”. Tenga en cuenta que el paralelismo experto no es compatible actualmente con el paralelismo de tensores.

> **Note**
>
> Esta función de entrenamiento experto en paralelismo está disponible en la siguiente combinación de bibliotecas de y la biblioteca: SageMaker PyTorch
>
> - SMP v2.3.0 y versiones posteriores
> - El SDK de SageMaker Python v2.214.4 y versiones posteriores
> - PyTorch v2.2.0 y versiones posteriores

En el script de entrenamiento

Como parte del paso 1, inicialice el script con `torch.sagemaker.init()` para activar SMP v2 y encapsular el modelo con la the section called “`torch.sagemaker.transform`” API, añadiendo añada el parámetro `config` a la API para activar MoE. En el siguiente fragmento de código se muestra cómo activar MoE de SMP para la clase de modelo genérico `AutoModelForCausalLM` extrayendo la configuración de un modelo de transformador de MoE con el método `from_config` para entrenamiento desde cero o el método `from_pretrained` para realizar el refinamiento. Para obtener más información sobre la clase `MoEConfig` de SMP, consulte the section called “`torch.sagemaker.moe.moe_config.MoEConfig`”.

```
# Import the torch.sagemaker.transform API and initialize.
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init()

# Import transformers AutoModelForCausalLM class.
from transformers import AutoModelForCausalLM
```

```
# Import the SMP-implementation of MoE configuration class.
from torch.sagemaker.moe.moe_config import MoEConfig

# Define a transformer model with an MoE model configuration
model = AutoModelForCausalLM.from_config(MoEModelConfig)

# Wrap it by torch.sagemaker.transform with the SMP MoE configuration.
model = tsm.transform(
    model,
    config=MoEConfig(
        smp_moe=True,
        random_seed=12345,
        moe_load_balancing="sinkhorn",
        global_token_shuffle=False,
        moe_all_to_all_dispatcher=True,
        moe_aux_loss_coeff=0.001,
        moe_z_loss_coeff=0.001
    )
)
```

Configuración de SMP

Como parte del paso 2, añada el siguiente parámetro al diccionario de configuración SMP del estimador. SageMaker PyTorch

```
{
    ..., # other SMP config parameters
    "expert_parallel_degree": 8
}
```

Paralelismo de contexto

El paralelismo de contexto es un tipo de paralelismo de modelos que divide las activaciones de modelos a lo largo de la dimensión secuencial. A diferencia de otras técnicas de paralelismo secuencial, que solo dividen `LayerNorm` y `RMSNorm`, el paralelismo de contexto divide las entradas de red y todas las activaciones intermedias a lo largo de la dimensión secuencial.

El SMP v2 se integra con Transformer Engine para lograr el paralelismo contextual y se puede utilizar junto con el FSDP y el SMP. PyTorch the section called “Paralelismo de tensores” Puede habilitar los tres paralelismos simultáneamente para entrenamiento de modelos. El paralelismo de contexto es beneficioso para entrenar modelos con grandes tamaños de activación y longitudes

de secuencia largas. Acelera la computación de puntuaciones de atención y salidas de atención, ya que permite que cada dispositivo compute solo una parte de las puntuaciones y las salidas a lo largo de la dimensión secuencial. Si bien el paralelismo de tensores también acelera la computación mediante la partición a lo largo de la dimensión oculta, la ventaja del paralelismo de contexto es más sustancial, ya que los requisitos de computación aumentan cuadráticamente con la dimensión secuencial.

Modelos de transformador Hugging Face compatibles con paralelismo de contexto de SMP

Actualmente, SMP v2 admite paralelismo de contexto para los siguientes modelos de transformador Hugging Face.

- GPT-NeoX
- Llama 2 y Llama 3
- Mistral 7B

Configuración de paralelismo de contexto

Defina un valor entero para el `context_parallel_degree` parámetro que divide equitativamente el número de en su clúster. GPUs Por ejemplo, si tiene una instancia de 8 GPU, utilice 2, 4 u 8 para `context_parallel_degree`. Recomendamos empezar con un valor de `context_parallel_degree` pequeño y aumentarlo gradualmente hasta que el modelo se ajuste a la memoria de la GPU con la longitud de secuencia de entrada requerida.

En los siguientes fragmentos de código, se muestra cómo añadir el `torch.sagemaker.init()` del módulo de inicialización de SMP al script de entrenamiento y cómo configurar el diccionario de configuración de SMP en formato JSON para el lanzador de trabajos de entrenamiento mientras se sigue el proceso de dos pasos descrito en the section called “Utilice la SMP v2”. No es necesario realizar ningún cambio en el PyTorch modelo ni en la configuración del PyTorch FSDP. Para obtener más información sobre el parámetro `context_parallel_degree`, consulte the section called “Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2”.

En el script de entrenamiento

Como parte del paso 1, inicialice el script con `torch.sagemaker.init()` para activar SMP v2 y encapsular el modelo con la API the section called “`torch.sagemaker.transform`”.

A partir de SMP v2.6.0, puede usar el argumento `cp_comm_type` para determinar qué implementación de paralelismo de contexto debe usar. La biblioteca de SMP admite actualmente

dos implementaciones: `p2p` y `all_gather`. La `p2p` implementación utiliza llamadas de peer-to-peer envío y recepción para acumular valores clave durante la implementación de atención y se ejecuta de forma asíncrona, lo que permite superposiciones con la computación. `all_gather`La implementación, en cambio, usa la operación colectiva y se ejecuta de forma sincrónica. `AllGather`

```
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init()

from transformers import AutoModelForCausalLM
model = AutoModelForCausalLM.from_config(..)
model = tsm.transform(model, cp_comm_type="p2p")
```

Configuración de SMP

Como parte del paso 2, añada el siguiente parámetro al diccionario de configuración SMP del SageMaker PyTorch estimador.

```
{
    ..., # other SMP config parameters
    "context_parallel_degree": 2
}
```

Compatibilidad con la biblioteca SMDDP optimizada para la infraestructura AWS

Puede utilizar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2 (SMP v2) junto con la biblioteca de paralelismo de datos SageMaker distribuidos (SMDDP), que ofrece una operación de comunicación colectiva optimizada para la infraestructura. `AllGather` AWS En entrenamiento distribuido, las operaciones de comunicación colectiva están diseñadas para sincronizar varios trabajadores de la GPU e intercambiar información entre ellos. `AllGather` es una de las principales operaciones de comunicación colectiva que se suele utilizar en el paralelismo de datos particionados. Para obtener más información sobre el `AllGather` funcionamiento del SMDDP, consulte La the section called “Operación colectiva `AllGather` de SMDDP” optimización de estas operaciones de comunicación colectiva contribuiría directamente a una formación más rápida sin efectos secundarios en la convergencia. end-to-end

> **Note**
>
> La biblioteca SMDDP admite instancias P4 y P4de (consulte también the section called “Marcos y tipos Regiones de AWS de instancias compatibles” con la biblioteca de SMDDP).

La biblioteca SMDDP se integra de forma nativa a PyTorch través de la capa de grupos de procesos. Para usar la biblioteca de SMDDP solo necesita agregar dos líneas de código a su script de entrenamiento. Es compatible con cualquier marco de formación, como SageMaker Model Parallelism Library, FSDP y. PyTorch DeepSpeed

Para activar SMDDP y utilizar su operación `AllGather`, debe añadir dos líneas de código a su script de entrenamiento como parte de the section called “Paso 1: Adapta tu PyTorch guion de formación sobre el FSDP”. Tenga en cuenta que primero debe inicializar PyTorch Distributed con el backend de SMDDP y, a continuación, ejecutar la inicialización de SMP.

```
import torch.distributed as dist

# Initialize with SMDDP
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp
dist.init_process_group(backend="smddp") # Replacing "nccl"

 # Initialize with SMP
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init()
```

SageMaker Los contenedores Framework para PyTorch SMP v2 y la biblioteca SMDDP vienen the section called “Marcos y tipos Regiones de AWS de instancias compatibles” preempaquetados con el binario SMP y el binario SMDDP. the section called “Marcos compatibles y Regiones de AWS” Para obtener más información sobre la biblioteca de SMDDP, consulte the section called “SageMaker Biblioteca de paralelismo de datos distribuidos mediante IA”.

Entrenamiento de precisión mixta

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP) v2 admite el entrenamiento mixto de precisión lista para usar, ya que se integra con marcos de código abierto como FSDP y Transformer Engine. PyTorch Para obtener más información, consulte los temas siguientes.

Temas

- Entrenamiento de precisión mixto con FP8 instancias P5 que utilizan Transformer Engine
- Entrenamiento de precisión mixto con PyTorch tipos de datos de precisión media mediante FSDP

Entrenamiento de precisión mixto con FP8 instancias P5 que utilizan Transformer Engine

A partir de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP) de la versión 2.2.0, la biblioteca SMP se integra con Transformer Engine y admite un entrenamiento de precisión FP8

mixto listo para usar, manteniendo la compatibilidad con el FSDP. PyTorch `MixedPrecision` Esto significa que puedes usar tanto el PyTorch FSDP para el entrenamiento de precisión mixta como el Transformer Engine para el entrenamiento. FP8 En el caso de las capas de modelos que no son compatibles con la función de FP8 entrenamiento de Transformer Engine, esas capas recurren a la precisión mixta del PyTorch FSDP.

> **Note**
>
> El SMP v2 es FP8 compatible con los siguientes modelos de Hugging Face Transformer:
>
> - GPT-NeoX (disponible en SMP v2.2.0 y versiones posteriores)
> - Llama 2 (disponible en SMP v2.2.0 y versiones posteriores)
> - Mixtral 8x7b y Mixtral 8x22b (disponibles en SMP v2.5.0 y versiones posteriores)

> **Note**
>
> Esta FP8 formación sobre la función P5 está disponible en la siguiente combinación de bibliotecas de SageMaker y la biblioteca: PyTorch
>
> - El SDK de SageMaker Python v2.212.0 y versiones posteriores
> - PyTorch v2.2.0 y versiones posteriores

FP8(precisión de punto flotante de 8 bits) es un tipo de datos que se ha convertido en otro paradigma para acelerar el entrenamiento del aprendizaje profundo de los modelos LLM. Con el lanzamiento de la NVIDIA H100 GPUs compatible con FP8 los tipos de datos, puede aprovechar las ventajas de las mejoras de rendimiento de las instancias P5 equipadas con la H100 y, al mismo tiempo GPUs, acelerar el entrenamiento distribuido con un entrenamiento de precisión mixta. FP8

Además, el tipo de FP8 datos se divide en los formatos E4M3 y E5M2. E4M3 ofrece mayor precisión, tiene un rango dinámico limitado y es ideal para la pasada hacia delante en entrenamiento de modelos. E5M2 tiene un rango dinámico más amplio pero menor precisión, y es más adecuado para la pasada hacia atrás, donde la precisión es menos crítica y resulta beneficioso un rango dinámico más amplio. Por lo tanto, le recomendamos que utilice la receta de la FP8 estrategia híbrida para aprovechar estas características de forma eficaz.

En el caso de los tipos de datos de precisión media (FP16 y BF16), las técnicas de escalado de pérdidas globales, como el escalado de pérdidas estático o el escalado de pérdidas dinámico, solucionan los problemas de convergencia que surgen de la pérdida de información debido al redondeo de los gradientes con precisión media. Sin embargo, el rango dinámico de FP8 es aún más estrecho y las técnicas de escalado de pérdidas globales no son suficientes. En este punto necesitamos una técnica de escalado por tensor más detallada. El escalado diferido es una estrategia que selecciona un factor de escalado en función de los valores absolutos máximos observados en varios tensores de iteraciones anteriores. Esta estrategia tiene su contrapartida: aprovecha todas las ventajas de rendimiento de la FP8 computación, pero requiere memoria para mantener el historial de valores máximo de los tensores. Para obtener más información sobre la estrategia de escalado diferido en general, consulte el paper FP8 Formats for Deep Learning.

En la práctica, su uso FP8 resulta útil en todos los escenarios de entrenamiento en instancias P5. Recomendamos encarecidamente activarlo FP8 siempre que sea posible para mejorar el rendimiento del entrenamiento.

SMP v2 es compatible con Transformer Engine tal como se entrega. Por lo tanto, cuando ejecute un FP8 entrenamiento con SMP v2 en instancias P5 de SageMaker AI (`ml.p5.48xlarge`), lo único que debe hacer es importar `torch.sagemaker` su script de entrenamiento y seguir usando el paquete Python nativo de Transformer Engine. Para obtener más información sobre el uso de Transformer Engine para el FP8 entrenamiento en general, consulta Uso FP8 con Transformer Engine en la documentación de NVIDIA Transformer Engine. El siguiente fragmento de código muestra el aspecto que deberían tener las líneas de código para importar la biblioteca SMP y configurarla FP8 en tu script de entrenamiento.

```
import torch.sagemaker as tsm
import transformer_engine.pytorch as te
from transformer_engine.common.recipe import DelayedScaling, Format

# Initialize the SMP torch.sagemaker API.
tsm.init()

# Define a transformer model and wrap it with the torch.sagemaker.transform API.
from transformers import AutoModelForCausalLM
model = AutoModelForCausalLM.from_config(ModelConfig)
model = tsm.transform(model)

# Enable E4M3 during forward pass, E5M2 during backward pass.
fp8_format = Format.HYBRID
```

```
# Create an FP8 recipe.
fp8_recipe = DelayedScaling(fp8_format=fp8_format, amax_history_len=32,
 amax_compute_algo="max")

# Enable FP8 autocasting.
with te.fp8_autocast(enabled=True, fp8_recipe=fp8_recipe,
 fp8_group=tsm.state.world_process_group):
    out = model(inp)

loss = out.sum()
loss.backward()
```

Para encontrar un ejemplo práctico de FP8 formación con SMP v2 en instancias P5, consulte el cuaderno de ejemplo de Llama-v2 (o GPT-Neox) en instancias P5 en Accelerate SageMaker PyTorch FSDP Training. FP8

Entrenamiento de precisión mixto con PyTorch tipos de datos de precisión media mediante FSDP

El SMP v2 es compatible con el PyTorch FSDP `MixedPrecision` para tareas de formación en instancias P4 y P5. PyTorch El FSDP ofrece varias configuraciones para lograr una precisión mixta, tanto para mejorar el rendimiento como para reducir la memoria.

> **Note**
>
> Este entrenamiento de precisión combinada con la función PyTorch FSDP está disponible en la siguiente combinación de bibliotecas de SageMaker y la biblioteca. PyTorch
>
> - SMP v2.0.0 y versiones posteriores
> - el SDK de SageMaker Python v2.200.0 y versiones posteriores
> - PyTorch v2.0.1 y versiones posteriores

La forma estándar de configurar un modelo para precisión mixta consiste en crear el modelo en `float32` y, a continuación, permitir que FSDP envíe los parámetros a `float16` o `bfloat16` sobre la marcha pasando una política de `MixedPrecision`, como se muestra en el siguiente fragmento de código. Para obtener más información sobre las opciones *`dtype`* para cambiar los parámetros, la reducción o los búferes para obtener una precisión mixta PyTorch, consulte la API del PyTorch FSDP *`MixedPrecision`* en la documentación. PyTorch

```
# Native PyTorch API
```

```
from torch.distributed.fsdp import MixedPrecision

dtype = torch.bfloat16
mixed_precision_policy = MixedPrecision(
    param_dtype=dtype, reduce_dtype=dtype, buffer_dtype=dtype
)

model = FSDP(
    model,
    ...,
    mixed_precision=mixed_precision_policy
)
```

Tenga en cuenta que algunos modelos (como el modelo Transformers Llama de Hugging Face) esperan búferes como `float32`. Para usar `float32`, sustituya `torch.bfloat16` por `torch.float32` en la línea que define el objeto `dtype`.

Inicialización diferida de parámetros

La inicialización de un modelo grande para entrenamiento no siempre es posible con memoria limitada de la GPU. Para resolver este problema de memoria insuficiente de la GPU, puede inicializar el modelo en la memoria de la CPU. Sin embargo, para modelos más grandes con más de 20 000 o 40 000 millones de parámetros, incluso la memoria de la CPU podría resultar insuficiente. En tal caso, le recomendamos que inicialice el modelo en lo que se PyTorch denomina un metadispositivo, que permite la creación de tensores sin necesidad de adjuntar ningún dato a ellos. Un tensor en un metadispositivo solo necesita información de la forma, lo que permite crear un modelo grande con sus parámetros en metadispositivos. Hugging Face Accelerate proporciona el administrador de contexto `init_empty_weights` para ayudar a crear dicho modelo en metadispositivos y, al mismo tiempo, inicializar los búferes en un dispositivo normal. Antes de que comience el entrenamiento, el PyTorch FSDP inicializa los parámetros del modelo. Esta función de inicialización retardada de los parámetros del SMP v2 retrasa la creación de los parámetros del modelo para que se produzca después PyTorch de que el FSDP realice la fragmentación de los parámetros. PyTorch El FSDP acepta una función de inicialización de parámetros (`param_init_fn`) al fragmentar los módulos y llama a cada módulo. `param_init_fn` La `param_init_fn` API toma un módulo como argumento e inicializa todos sus parámetros, sin incluir los parámetros de módulos secundarios. Tenga en cuenta que este comportamiento difiere del de la versión PyTorch 2.0.1 nativa, que tiene un error que provoca que los parámetros se inicialicen varias veces.

SMP v2 proporciona la the section called "`torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter`" API para aplicar la inicialización diferida de parámetros.

Los siguientes fragmentos de código muestran cómo aplicar la `torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter` API al script de entrenamiento.

Suponga que tiene el siguiente guion de formación sobre el PyTorch FSDP.

```
# Creation of model on meta device
from accelerate import init_empty_weights
with init_empty_weights():
    model = create_model()

# Define a param init fn, below is an example for Hugging Face GPTNeoX.
def init_weights(module):
    d = torch.cuda.current_device()
    # Note that below doesn't work if you have buffers in the model
    # buffers will need to reinitialized after this call
    module.to_empty(device=d, recurse=False)
    if isinstance(module, (nn.Linear, Conv1D)):
        module.weight.data.normal_(mean=0.0, std=args.initializer_range)
        if module.bias:
            module.bias.data.zero_()
    elif isinstance(module, nn.Embedding):
        module.weight.data.normal_(mean=0.0, std=args.initializer_range)
        if module.padding_idx:
            module.weight.data[module.padding_idx].zero_()
    elif isinstance(module, nn.LayerNorm):
        module.bias.data.zero_()
        module.weight.data.fill_(1.0)

# Changes to FSDP wrapper.
model = FSDP(
    model,
    ...,
    param_init_fn=init_weights
)

# At this point model is initialized and sharded for sharded data parallelism.
```

Tenga en cuenta que el enfoque de inicialización diferido de parámetros no es independiente del modelo. Para resolver este problema, debe escribir una función `init_weights`, como

se muestra en el ejemplo anterior, que coincida con la inicialización de la definición del modelo original y que abarque todos los parámetros del modelo. Para simplificar este proceso de preparación de dicha función `init_weights`, SMP v2 implementa esta función de inicialización para los siguientes modelos: GPT-2, GPT-J, GPT-NeoX y Llama de Hugging Face Transformers. La `torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter` API también funciona con la implementación de paralelismo de tensores de SMP, modelo de `torch.sagemaker.tensor_parallel.transformer.TransformerLMHead`, al que puede llamar después de la llamada a la the section called "`torch.sagemaker.transform`" API.

Con la `torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter` API, puede adaptar su script del PyTorch FSDP de la siguiente manera. Después de crear un modelo con ponderaciones vacías, registre la `torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter` API en el modelo y defina un objeto de este. Pase el objeto a la clase `param_init_fn` PyTorch FSDP.

```
from torch.sagemaker.delayed_param import DelayedParamIniter
from accelerate import init_empty_weights

with init_empty_weights():
    model = create_model()

delayed_initer = DelayedParamIniter(model)

with delayed_initer.validate_params_and_buffers_inited():
    model = FSDP(
        model,
        ...,
        param_init_fn=delayed_initer.get_param_init_fn()
    )
```

Notas sobre ponderaciones vinculadas

Al entrenar modelos con pesas atadas, debemos tener especial cuidado de atar las pesas después de inicializar las pesas con una inicialización retardada de los parámetros. PyTorch El FSDP no tiene un mecanismo para vincular los pesos después de inicializarlos utilizando `param_init_fn` lo anterior. Para abordar estos casos, hemos agregado una API para permitir un `post_init_hook_fn`, que se puede usar para vincular las ponderaciones. Puede pasar cualquier función que acepte el módulo como argumento, pero también tenemos un `post_param_init_fn` predefinido que se define en `DelayedParamIniter` que llama al método `tie_weights` del módulo si existe. Tenga en cuenta que es seguro pasar siempre en `post_param_init_fn`, incluso aunque no haya ningún método `tie_weights` para el módulo.

```
with delayed_initer.validate_params_and_buffers_inited():
    model = FSDP(
        model,
        ...,
        param_init_fn=delayed_initer.get_param_init_fn(),
        post_param_init_fn=delayed_initer.get_post_param_init_fn()
    )
```

Puntos de control de activación

Los puntos de comprobación de activación son una técnica para reducir el uso de memoria al borrar las activaciones de determinadas capas y volver a calcularlas durante una pasada hacia atrás. De hecho, esto cambia el tiempo de cálculo adicional por un menor uso de memoria. Si se comprueba un módulo, al final de una transferencia hacia adelante, solo permanecen en la memoria las entradas iniciales del módulo y las salidas finales del módulo. PyTorch libera cualquier tensor intermedio que forme parte del cálculo dentro de ese módulo durante la pasada hacia adelante. Durante el paso hacia atrás de los módulos con puntos de control, PyTorch vuelve a calcular estos tensores. En este punto, las capas situadas más allá de este módulo de puntos de comprobación han terminado su pasada hacia atrás, por lo que el uso máximo de memoria con los puntos de comprobación es menor.

SMP v2 admite el módulo de puntos de control de activación, PyTorch . `apply_activation_checkpointing` A continuación se ofrecen ejemplos de puntos de comprobación de activación del modelo de Hugging Face GPT-NeoX.

Capas del transformador de puntos de comprobación del modelo de Hugging Face GPT-NeoX

```
from transformers.models.gpt_neox import GPTNeoXLayer
from torch.distributed.algorithms._checkpoint.checkpoint_wrapper import (
    apply_activation_checkpointing
)

# check_fn receives a module as the arg,
# and it needs to return whether the module is to be checkpointed
def is_transformer_layer(module):
    from transformers.models.gpt_neox import GPTNeoXLayer
    return isinstance(submodule, GPTNeoXLayer)

apply_activation_checkpointing(model, check_fn=is_transformer_layer)
```

Aplicación de puntos de comprobación a una capa del transformador de cada dos del modelo de Hugging Face GPT-NeoX

```
# check_fn receives a module as arg,
# and it needs to return whether the module is to be checkpointed
# here we define that function based on global variable (transformer_layers)
from transformers.models.gpt_neox import GPTNeoXLayer
from torch.distributed.algorithms._checkpoint.checkpoint_wrapper import (
    apply_activation_checkpointing
)

transformer_layers = [
    m for m model.modules() if isinstance(m, GPTNeoXLayer)
]

def is_odd_transformer_layer(module):
    return transformer_layers.index(module) % 2 == 0

apply_activation_checkpointing(model, check_fn=is_odd_transformer_layer)
```

Como alternativa, PyTorch también cuenta con el `torch.utils.checkpoint` módulo de puntos de control, que es utilizado por un subconjunto de modelos de Hugging Face Transformers. Este módulo también funciona con SMP v2. Sin embargo, requiere que tenga acceso a la definición del modelo para añadir el encapsulador de puntos de comprobación. Por tanto, le recomendamos que utilice el método `apply_activation_checkpointing`.

Descarga de activación

> **Important**
>
> En SMP v2.2.0 no funciona la funcionalidad de descarga de activaciones de la biblioteca de SMP. En su lugar, utilice la descarga de activación nativa PyTorch .

Normalmente, la pasada hacia adelante calcula las activaciones en cada capa y las guarda en la memoria de la GPU hasta que finalice la pasada hacia atrás de la capa correspondiente. Al descargar estos tensores a la memoria de la CPU después de pasarlos hacia adelante y volver a colocarlos en la GPU cuando se necesiten, se puede ahorrar una cantidad considerable de memoria de la GPU. PyTorch admite la descarga de activaciones, pero la implementación hace que permanezca inactiva mientras las activaciones se GPUs recuperan de la CPU durante la

transferencia hacia atrás. Esto provoca una degradación importante del rendimiento cuando se utiliza la descarga de activaciones.

SMP v2 mejora esta descarga de activaciones. Realiza captura previa de las activaciones antes de que sean necesarias para que la GPU inicie una pasada hacia atrás sobre ellas. La función de captura previa ayuda a que los avances del entrenamiento se ejecuten de manera más eficiente sin estar inactivos. GPUs El resultado es que ofrece las ventajas de un menor uso de memoria sin que se degrade el rendimiento.

Puedes conservar los PyTorch módulos nativos para descargar las activaciones en tu guion de entrenamiento. A continuación se ofrece un ejemplo de estructura para aplicar la característica de descarga de activaciones de SMP en el script. Tenga en cuenta que la descarga de activaciones solo es aplicable cuando se utiliza junto con the section called “Puntos de control de activación”. Para obtener más información sobre las herramientas de PyTorch puntos de control nativas para la activación y la descarga, consulte:

- checkpoint_wrapper.py en el repositorio PyTorch GitHub
- Activation Checkpoints en el PyTorch blog Scaling Multimodal Foundation Models in TorchMultimodal with PyTorch Distributed.

Puede aplicar la función SMP de activación y descarga en los puntos de control de activación. PyTorch Esto se hace añadiendo los parámetros `sm_activation_offloading` y `activation_loading_horizon` al diccionario de configuración de SMP durante the section called “Paso 2: inicialización de un trabajo de entrenamiento”.

En los siguientes fragmentos de código, se muestra cómo añadir el `torch.sagemaker.init()` del módulo de inicialización de SMP al script de entrenamiento y cómo configurar el diccionario de configuración de SMP en formato JSON para el lanzador de trabajos de entrenamiento mientras se sigue el proceso de dos pasos descrito en the section called “Utilice la SMP v2”. No necesita realizar ningún cambio en el PyTorch modelo ni en la configuración del FSDP. PyTorch Para obtener más información acerca de los parámetros `sm_activation_offloading` y `activation_loading_horizon`, consulte the section called “Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2”.

Configuración de SMP

```
{
    "activation_loading_horizon": 2,
```

```
    "sm_activation_offloading": True
}
```

En script de entrenamiento

> **Note**
>
> Al activar la función de activación y descarga de SMP, asegúrese de utilizarla también y aplicarla al PyTorch `offload_wrapper` módulo raíz. La característica de descarga de activaciones de SMP utiliza el módulo raíz para determinar cuándo se realiza una pasada hacia delante para iniciar la captura previa.

```
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init()

# Native PyTorch module for activation offloading
from torch.distributed.algorithms._checkpoint.checkpoint_wrapper import (
    apply_activation_checkpointing,
    offload_wrapper,
)

model = FSDP(...)

# Activation offloading requires activation checkpointing.
apply_activation_checkpointing(
    model,
    check_fn=checkpoint_transformer_layers_policy,
)

model = offload_wrapper(model)
```

Paralelismo de tensores

El paralelismo de tensores es un tipo de paralelismo de modelos en el que las ponderaciones, gradientes y estados del optimizador específicos del modelo se dividen entre los dispositivos. A diferencia del paralelismo por canalización, que mantiene intactas las ponderaciones individuales pero divide el conjunto de ponderaciones, gradientes o el optimizador entre los dispositivos, el paralelismo de tensores particiona ponderaciones individuales. Por lo general, esto implica el cálculo distribuido de operaciones, módulos o capas específicos del modelo.

El paralelismo de tensores es necesario en los casos en los que un único parámetro consume la mayor parte de la memoria de la GPU (por ejemplo, tablas de incrustación grandes con un gran tamaño de vocabulario o una capa softmax grande con un gran número de clases). En este caso, tratar este gran tensor u operación como una unidad atómica es ineficiente e impide equilibrar la carga de memoria.

SMP v2 se integra con Transformer Engine para implementar el paralelismo tensorial y se ejecuta sobre el FSDP. PyTorch APIs Puede habilitar el paralelismo tensorial PyTorch FSDP y SMP simultáneamente y determinar el mejor paralelismo del modelo para obtener el mejor rendimiento.

En la práctica, el paralelismo de tensores es especialmente útil en los siguientes escenarios.

- Cuando se entrena con contextos largos, se obtiene una memoria de activación elevada solo con FSDP.
- Cuando se entrena con clústeres muy grandes en los que el tamaño del lote global supera los límites deseados.

Modelos de Hugging Face Transformer compatibles con el paralelismo de tensores de SMP

Actualmente, SMP v2 ofrece compatibilidad de paralelismo de tensores para los siguientes modelos de Hugging Face Transformer.

- GPT-NeoX
- Llama 2
- Llama 3
- Mistral 7B
- Mixtral 8x7B
- Mixtral 8x22B

Para ver la configuración de referencia para aplicar paralelismo de tensores a estos modelos, consulte the section called “Sugerencias de configuración”.

Configuración de paralelismo de tensores

En `tensor_parallel_degree`, seleccione un valor para el grado de paralelismo de tensores. El valor debe dividir en partes iguales el número de unidades del clúster. GPUs Por ejemplo, para fragmentar el modelo mientras usas una instancia con 8 GPUs, elige 2, 4 u 8. Le recomendamos que

comience con un número pequeño y vaya aumentado poco a poco hasta que el modelo se ajuste a la memoria de la GPU.

En los siguientes fragmentos de código, se muestra cómo añadir el `torch.sagemaker.init()` del módulo de inicialización de SMP al script de entrenamiento y cómo configurar el diccionario de configuración de SMP en formato JSON para el lanzador de trabajos de entrenamiento mientras se sigue el proceso de dos pasos descrito en the section called “Utilice la SMP v2”. No es necesario realizar ningún cambio en el PyTorch modelo ni en la configuración del PyTorch FSDP. Para obtener más información acerca de los parámetros `tensor_parallel_degree` y `random_seed`, consulte the section called “Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2”.

Configuración de SMP

```
{
    "tensor_parallel_degree": 8,
    "random_seed": 0
}
```

En el script de entrenamiento

Inicialice con `torch.sagemaker.init()` para activar SMP v2 y encapsular el modelo con la API the section called “`torch.sagemaker.transform`”.

```
import torch.sagemaker as tsm
tsm.init()

from transformers import AutoModelForCausalLM
model = AutoModelForCausalLM.from_config(..)
model = tsm.transform(model)
```

Guardado y carga de puntos de comprobación de Hugging Face Transformer

Una vez que la biblioteca de SMP transforma un modelo, cambia el diccionario de estados (`state_dict`) del modelo. Esto significa que el modelo deja de ser compatible con las funcionalidades de puntos de comprobación originales de Hugging Face Transformer. Para ello, la biblioteca SMP permite APIs guardar los puntos de control de un modelo transformado en la representación de Hugging Face Transformer, y la API permite cargar un punto de control `torch.sagemaker.transform` del modelo Hugging Face Transformer para ajustarlos con precisión.

Para obtener más información sobre cómo guardar puntos de comprobación mientras se utiliza la característica de paralelismo de tensores de SMP v2, consulte the section called “Puntos de comprobación mediante SMP”.

Para obtener más información sobre cómo refinar un modelo aplicando la característica de paralelismo de tensores de SMP v2, consulte the section called “Ajuste”.

Ajuste

El refinamiento es un proceso de entrenamiento continuo de modelos previamente entrenados para mejorar el rendimiento en casos de uso específicos.

Es fácil ajustar los modelos pequeños que caben completamente en una sola GPU, o aquellos que caben completamente en 8 copias del modelo. CPUs No se requiere ningún cambio especial con respecto al entrenamiento de FSDP ordinario. En el caso de modelos de mayor tamaño, hay que considerar la posibilidad de utilizar la función de inicialización diferida de parámetros, que puede resultar complicada.

Para solucionar este problema, la biblioteca de SMP carga el modelo completo en uno de los rangos, mientras que el resto crea modelos con ponderaciones vacías en un metadispositivo. A continuación, el PyTorch FSDP inicializa las ponderaciones de los rangos distintos de cero mediante la `init_weights` función y sincroniza las ponderaciones de todas las filas con las ponderaciones de la fila 0 si se establece en. `sync_module_states` `True` En el siguiente fragmento de código se muestra cómo debe configurarlo en su script de entrenamiento.

```
import torch.distributed as dist
from transformers import AutoModelForCasalLM
from accelerate import init_empty_weights
from torch.sagemaker.delayed_param import DelayedParamIniter

if dist.get_rank() == 0:
    model = AutoModelForCasalLM.from_pretrained(..., low_cpu_mem_usage=True)
else:
    with init_empty_weights():
        model = AutoModelForCasalLM.from_config(AutoConfig.from_pretrained(...))
    delayed_initer = DelayedParamIniter(model)

model = FSDP(
    model,
    ...,
    sync_module_states=True,
    param_init_fn=delayed_initer.get_param_init_fn() if dist.get_rank() > 0 else None
```

```
)
```

Refinamiento de un modelo de Hugging Face Transformer con paralelismo de tensores de SMP

En esta sección se analiza la carga de modelos de transformador para dos casos de uso: refinamiento de los modelos de transformador pequeños y ajuste de modelos de transformador grandes. Para modelos más pequeños sin demorar la inicialización de los parámetros, empaquete el modelo con la API antes de empaquetarlo con el `torch.sagemaker.transform` FSDP. PyTorch

```
import functools
from transformers import AutoModelForCausalLM
from torch.distributed.fsdp import FullyShardedDataParallel as FSDP
from torch.distributed.fsdp.wrap import transformer_auto_wrap_policy
from torch.sagemaker import transform

model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("meta-llama/Llama-2-7b-hf",
 low_cpu_mem_usage=True)

# Transform model while loading state dictionary from rank 0.
tp_model = transform(model, load_state_dict_from_rank0=True)

# Wrap with FSDP.
model = FSDP(
    tp_model,
    ...
    sync_module_states=True,
)
```

En el caso de los modelos mayores, el método anterior hace que se agote la memoria de la CPU. Le recomendamos que utilice la inicialización diferida de parámetros para evitar estos problemas de memoria de la CPU. En este caso, puede aplicar la API `torch.sagemaker.transform` y la API `torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter` como se muestra en el siguiente código de ejemplo.

```
from transformers import AutoModelForCausalLM
from torch.sagemaker import transform
from torch.sagemaker.delayed_param import DelayedParamIniter

# Create one instance of model without delayed param
# on CPU, on one rank.
if dist.get_rank() == 0:
```

```
    model = AutoModelForCasalLM.from_pretrained(...,low_cpu_mem_usage=True)
else:
    with init_empty_weights():
        model = AutoModelForCasalLM.from_config(AutoConfig.from_pretrained(...))

# Transform model while loading state dictionary from rank 0
model = transform(model, load_state_dict_from_rank0=True)

if dist.get_rank() != 0: # For fine-tuning, delayed parameter on non-zero ranks
    delayed_initer = DelayedParamIniter(model)
else:
    delayed_initer = None

with (
    delayed_initer.validate_params_and_buffers_inited() if delayed_initer else
 nullcontext()
):
    # Wrap the model with FSDP
    model = FSDP(
        model,
        ...,
        sync_module_states=True,
        param_init_fn=delayed_initer.get_param_init_fn() if delayed_initer else None
    )
```

FlashAttention

SMP v2 admite FlashAttentionnúcleos y facilita su aplicación a varios escenarios para los modelos Hugging Face Transformer. Tenga en cuenta que si usa el FlashAttention paquete v2.0 o posterior, SMP usa la FlashAttention v2; sin embargo, el núcleo Flash Attention de Triton utiliza de forma predeterminada el núcleo Flash Attention en la versión FlashAttention 1.x, por lo que es compatible exclusivamente con la versión 1. FlashAttention

El módulo (`nn.Module`) es una API de bajo nivel que define las capas de atención de un modelo. Debe aplicarse inmediatamente después de la creación del modelo, desde la API `AutoModelForCausalLM.from_config()`, por ejemplo, y antes de transformar o encapsular el modelo con FSDP.

Usa FlashAttention los núcleos para prestar atención a ti mismo

En el siguiente fragmento de código se muestra cómo usar la API the section called "`torch.sagemaker.nn.attn.FlashSelfAttention`" que proporciona SMP v2.

```
def new_attn(self, q, k, v, attention_mask=None, head_mask=None):
    return (
        self.flashmod((q, k, v), causal=True, cast_dtype=torch.bfloat16, layout="b h s
 d"),
        None,
    )

for layer in model.gpt_neox.layers:
    layer.attention.flash_mod = torch.sagemaker.nn.attn.FlashSelfAttention()
    layer.attention._attn = functools.partial(new_attn, layer.attention)
```

Utilice los FlashAttention núcleos para la atención de las consultas agrupadas

SMP v2 también admite FlashAttentionnúcleos para la atención por consultas agrupadas (GQA) y facilita su aplicación a varios escenarios para los modelos de Hugging Face Transformer. A diferencia de la arquitectura de atención original, GQA divide los encabezados de consulta en grupos iguales, y los encabezados de consulta del mismo grupo comparten los mismos encabezados clave y de valor. Por tanto, los encabezados q y kv se pasan a la llamada hacia delante por separado. Nota: el número de encabezados q debe ser divisible por el número de encabezados kv.

Ejemplo de uso FlashGroupedQueryAttention

En el siguiente fragmento de código se muestra cómo usar la API the section called "`torch.sagemaker.nn.attn.FlashGroupedQueryAttention`" que proporciona SMP v2.

```
from transformers.models.llama.modeling_llama import LlamaAttention
from torch.sagemaker.nn.attn import FlashGroupedQueryAttention

class LlamaFlashAttention(LlamaAttention):
    def __init__(self, config: LlamaConfig):
        super().__init__(config)

        self.flash_attn = FlashGroupedQueryAttention(
            attention_dropout_prob=0.0,
        )

    def forward(
        self,
        hidden_states: torch.Tensor,
        attention_mask: Optional[torch.Tensor] = None,
        position_ids: Optional[torch.LongTensor] = None,
        ...
```

```
    ):
        query_states = self.q_proj(hidden_states)
        key_states = self.k_proj(hidden_states)
        value_states = self.v_proj(hidden_states)
        ...
        kv = (key_states, value_states)
        attn_output = self.flash_attn(
            query_states,
            kv,
            attn_mask=attention_mask,
            causal=True,
            layout="b h s d",
        )
        ...
        attn_output = self.o_proj(attn_output)
        ...
        return attn_output
```

La biblioteca de SMP también proporciona the section called "`torch.sagemaker.nn.huggingface.llama_flashattn.LlamaFlashAttention`", que utiliza la API the section called "`torch.sagemaker.nn.attn.FlashGroupedQueryAttention`" en un nivel bajo. Hugging Face Transformers tiene una implementación similar llamada `LlamaFlashAttention2` desde la v4.36.0. El siguiente fragmento de código muestra cómo usar la API `LlamaFlashAttention` de SMP v2 o la API `LlamaFlashAttention2` de transformadores para reemplazar las capas de atención de un modelo de Llama existente.

```
from torch.sagemaker.nn.huggingface.llama_flashattn import LlamaFlashAttention
from transformers.models.llama.modeling_llama import LlamaFlashAttention2

flash_attn_class = LlamaFlashAttention # or flash_attn_class = LlamaFlashAttention2

attn_name = "self_attn"
for layer in model.model.layers:
    prev_layer = getattr(layer, attn_name)
    setattr(layer, attn_name, flash_attn_class(model.config))
```

Puntos de comprobación mediante SMP

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP) es compatible con los puntos PyTorch APIs de control y proporciona esos puntos de control adecuados mientras APIs se utiliza la biblioteca SMP.

PyTorch El FSDP (paralelismo de datos totalmente fragmentado) admite tres tipos de puntos de control: completos, fragmentados y locales, cada uno de los cuales sirve para diferentes propósitos. Al exportar el modelo una vez finalizado el entrenamiento, se utilizan puntos de comprobación completos, ya que generar un punto de comprobación completo es un proceso costoso desde el punto de vista de la computación. Los puntos de comprobación particionados ayudan a guardar y cargar el estado de un modelo particionado para cada rango individual. Con los puntos de control fragmentados, puede reanudar el entrenamiento con diferentes configuraciones de hardware, por ejemplo, con un número diferente de. GPUs Sin embargo, la carga de los puntos de comprobación particionados puede resultar lenta debido a la comunicación que interviene entre varios dispositivos. La biblioteca de SMP proporciona funcionalidades de puntos de comprobación locales, que permiten recuperar más rápidamente el estado del modelo sin sobrecargas de comunicación adicionales. Tenga en cuenta que los puntos de control creados por el FSDP requieren la escritura en un sistema de archivos de red compartido, como Amazon. FSx

Puntos de comprobación locales asincrónicos

Al entrenar modelos de machine learning no es necesario que las iteraciones posteriores esperen a que los archivos de los puntos de comprobación se guarden en el disco. Con el lanzamiento de SMP v2.5, la biblioteca permite guardar archivos de puntos de comprobación de forma asíncrona. Esto significa que la siguiente iteración de entrenamiento puede ejecutarse simultáneamente con las operaciones de entrada y salida (). I/O) operations for creating checkpoints, without being slowed down or held back by those I/O Además, el proceso de recuperación de los parámetros fragmentados del modelo y del optimizador PyTorch puede llevar mucho tiempo debido a la comunicación colectiva adicional que se requiere para intercambiar los metadatos de los tensores distribuidos entre los rangos. Incluso si se utiliza `StateDictType.LOCAL_STATE_DICT` para guardar los puntos de control locales para cada rango, PyTorch sigue invocando ganchos que permiten la comunicación colectiva. Para mitigar este problema y reducir el tiempo necesario para recuperar puntos de comprobación, SMP presenta `SMStateDictType.SM_LOCAL_STATE_DICT`, que permite recuperar más rápidamente los puntos de comprobación del modelo y del optimizador evitando la sobrecarga de comunicación colectiva.

> **Note**
>
> Mantener la coherencia en el `SHARD_DEGREE` del FSDP es un requisito para utilizar el `SMStateDictType.SM_LOCAL_STATE_DICT`. Asegúrese de que `SHARD_DEGREE` se mantenga sin cambios. Si bien el número de replicaciones del modelo puede variar, el grado

de particionamiento del modelo debe ser idéntico al de la configuración de entrenamiento anterior cuando se reanuda desde un punto de comprobación.

```
import os
import torch.distributed as dist
import torch.sagemaker as tsm
from torch.sagemaker import state
from torch.distributed.fsdp import FullyShardedDataParallel as FSDP
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver import (
    async_save,
    maybe_finalize_async_calls,
)
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_utils import (
    sm_state_dict_type,
    SMStateDictType,
)

global_rank = dist.get_rank()
save_dir = "/opt/ml/checkpoints"
sub_dir = f"tp{state.tp_rank}_ep{state.ep_rank}_fsdp{model.rank}"

# 1. Get replication ranks and group
current_replication_group = None
current_replication_ranks = None
for replication_ranks in state.ranker.get_rep_groups():
    rep_group = dist.new_group(replication_ranks)
    if global_rank in replication_ranks:
        current_replication_group = rep_group
        current_replication_ranks = replication_ranks

coordinator_rank = min(current_replication_ranks)

# 2. Wait for the previous checkpointing done
maybe_finalize_async_calls(
    blocking=True, process_group=current_replication_group
)

# 3. Get model local checkpoint
with sm_state_dict_type(model, SMStateDictType.SM_LOCAL_STATE_DICT):
    state_dict = {
       "model": model.state_dict(),
       "optimizer": optimizer.state_dict(),
```

```
        # Potentially add more customized state dicts.
    }

# 4. Save a local checkpoint
async_save(
    state_dict,
    checkpoint_id=os.path.join(save_dir, sub_dir),
    process_group=current_replication_group,
    coordinator_rank=coordinator_rank,
)
```

El siguiente fragmento de código muestra cómo cargar un punto de comprobación mediante `SMStateDictType.SM_LOCAL_STATE_DICT`.

```
import os
import torch.sagemaker as tsm
from torch.sagemaker import state
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_loader import load
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_utils import (
    sm_state_dict_type,
    SMStateDictType,
    init_optim_state
)
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.filesystem import (
    DistributedFileSystemReader,
)

load_dir = "/opt/ml/checkpoints"
sub_dir = f"tp{state.tp_rank}_ep{state.ep_rank}_fsdp{model.rank}"
global_rank = dist.get_rank()
checkpoint_id = os.path.join(load_dir, sub_dir)
storage_reader = DistributedFileSystemReader(checkpoint_id)

# 1. Get replication ranks and group
current_replication_group = None
current_replication_ranks = None
for replication_ranks in state.ranker.get_rep_groups():
    rep_group = dist.new_group(replication_ranks)
    if global_rank in replication_ranks:
        current_replication_group = rep_group
        current_replication_ranks = replication_ranks

coordinator_rank = min(current_replication_ranks)
```

```
# 2. Create local state_dict
with sm_state_dict_type(model, SMStateDictType.SM_LOCAL_STATE_DICT):
    state_dict = {
        "model": model.state_dict(),
        # Potentially add more customized state dicts.
    }

    # Init optimizer state_dict states by setting zero grads and step.
    init_optim_state(optimizer, skip_empty_param=True)
    state_dict["optimizer"] = optimizer.state_dict()

# 3. Load a checkpoint
load(
    state_dict=state_dict,
    process_group=current_replication_group,
    coordinator_rank=coordinator_rank,
    storage_reader=storage_reader,
)
```

Almacenar puntos de control para modelos de lenguaje grandes (LLMs) puede resultar caro, ya que a menudo requiere crear un gran volumen de sistema de archivos. Para reducir los costes, tiene la opción de guardar los puntos de control directamente en Amazon S3 sin necesidad de servicios de sistema de archivos adicionales como Amazon. FSx Puede aprovechar el ejemplo anterior con el siguiente fragmento de código para guardar puntos de comprobación en S3 especificando una URL de S3 como destino.

```
key = os.path.join(checkpoint_dir, sub_dir)
checkpoint_id= f"s3://{your_s3_bucket}/{key}"
async_save(state_dict, checkpoint_id=checkpoint_id, **kw)
load(state_dict, checkpoint_id=checkpoint_id, **kw)
```

Puntos de comprobación particionados asíncronos

Puede haber situaciones en las que necesite seguir entrenando con diferentes configuraciones de hardware, como cambiar el número de. GPUs En estos casos, los procesos de entrenamiento deben cargar los puntos de comprobación mientras se reparticionan, lo que implica reanudar el entrenamiento posterior con un número diferente de `SHARD_DEGREE`. Para abordar el escenario en el que necesita reanudar el entrenamiento con un número diferente de `SHARD_DEGREE`, debe guardar los puntos de comprobación del modelo utilizando el tipo de diccionario de estados particionados, que se representa por `StateDictType.SHARDED_STATE_DICT`. Guardar los puntos

de comprobación en este formato permite gestionar correctamente el proceso de reparticionamiento al continuar el entrenamiento con una configuración de hardware modificada. El fragmento de código proporcionado ilustra cómo utilizar la API `tsm` para guardar de forma asíncrona los puntos de comprobación particionados, lo que brinda un proceso de entrenamiento más eficiente y ágil.

```
import os
import torch.sagemaker as tsm
from torch.sagemaker import state
from torch.distributed.fsdp import FullyShardedDataParallel as FSDP
from torch.distributed.fsdp import StateDictType
from torch.sagemaker.utils.process_group_utils import get_global_ranks
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver import (
    async_save,
    maybe_finalize_async_calls,
)

save_dir = "/opt/ml/checkpoints"
sub_dir = f"tp{state.tp_rank}_ep{state.ep_rank}"
checkpoint_id = os.path.join(save_dir, sub_dir)

# To determine whether curreto take part in checkpointing.
global_rank = dist.get_rank()
action_rank = state.ranker.get_rep_rank(global_rank) == 0
process_group = model.process_group
coordinator_rank = min(get_global_ranks(process_group))

# 1. wait for the previous checkpointing done
maybe_finalize_async_calls(blocking=True, process_group=process_group)

# 2. retrieve model & optimizer sharded state_dict
with FSDP.state_dict_type(model, StateDictType.SHARDED_STATE_DICT):
    state_dict = {
        "model": model.state_dict(),
        "optimizer": FSDP.optim_state_dict(model, optimizer),
        # Potentially add more customized state dicts.
    }

# 3. save checkpoints asynchronously using async_save
if action_rank:
    async_save(
        state_dict,
        checkpoint_id=checkpoint_id,
        process_group=process_group,
```

```
        coordinator_rank=coordinator_rank,
    )
```

El proceso de carga de puntos de comprobación compartidos es similar al de la sección anterior, pero implica el uso de `torch.sagemaker.distributed.checkpoint.filesystem.DistributedFileSystemReader` y su método de `load`. El método de `load` de esta clase permite cargar los datos de puntos de comprobación compartidos siguiendo un proceso análogo al descrito anteriormente.

```
import os
from torch.distributed.fsdp import FullyShardedDataParallel as FSDP
from torch.distributed.fsdp import StateDictType
from torch.distributed.checkpoint.optimizer import load_sharded_optimizer_state_dict
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_loader import load
from torch.sagemaker.utils.process_group_utils import get_global_ranks
from torch.sagemaker.distributed.checkpoint.filesystem import (
    DistributedFileSystemReader,
)

 load_dir = "/opt/ml/checkpoints"
sub_dir = f"tp{state.tp_rank}_ep{state.ep_rank}"
checkpoint_id = os.path.join(load_dir, sub_dir)
reader = DistributedFileSystemReader(checkpoint_id)

process_group = model.process_group
coordinator_rank = min(get_global_ranks(process_group))

with FSDP.state_dict_type(model, StateDictType.SHARDED_STATE_DICT):
   # 1. Load model and everything else except the optimizer.
   state_dict = {
        "model": model.state_dict()
        # Potentially more customized state dicts.
   }
   load(
        state_dict,
        storage_reader=reader,
        process_group=process_group,
        coordinator_rank=coordinator_rank,
   )
   model.load_state_dict(state_dict["model"])

   # 2. Load optimizer.
   optim_state = load_sharded_optimizer_state_dict(
```

```
        model_state_dict=state_dict["model"],
        optimizer_key="optimizer",
        storage_reader=reader,
        process_group=process_group,
    )
    flattened_optimizer_state = FSDP.optim_state_dict_to_load(
        optim_state["optimizer"], model, optimizer,
         group=model.process_group
    )
    optimizer.load_state_dict(flattened_optimizer_state)
```

Puntos de comprobación del modelo completos

Al final del entrenamiento, puede guardar un punto de comprobación completo que combine todos los fragmentos de un modelo en un único archivo de puntos de comprobación del modelo. La biblioteca SMP es totalmente compatible con la API de puntos de control del modelo PyTorch completo, por lo que no es necesario realizar ningún cambio.

Tenga en cuenta que si utiliza el the section called “Paralelismo de tensores” de SMP, la biblioteca de SMP transforma el modelo. Al comprobar el modelo completo en este caso, la biblioteca de SMP vuelve a traducir el modelo al formato de puntos de comprobación de Hugging Face Transformers de forma predeterminada.

En los casos en los que entrenes con el paralelismo tensorial SMP y desactives el proceso de traducción SMP, puedes usar el `translate_on_save` argumento de la PyTorch `FullStateDictConfig` API para activar o desactivar la traducción automática SMP según sea necesario. Por ejemplo, si se centra en entrenar un modelo, no necesita añadir el proceso de traducción, lo que supone una sobrecarga. En ese caso, es recomendable establecer `translate_on_save=False`. Además, si planea seguir utilizando la traducción de SMP del modelo para entrenamiento adicional en el futuro, puede desactivarla para guardar la traducción de SMP del modelo para uso posterior. Es necesario volver a traducir el modelo al formato de puntos de comprobación del modelo de Hugging Face Transformers cuando encapsule el entrenamiento del modelo y lo utilice para inferencia.

```
from torch.distributed.fsdp import FullyShardedDataParallel as FSDP
from torch.distributed.fsdp import FullStateDictConfig
import torch.sagemaker as tsm

# Save checkpoints.
with FSDP.state_dict_type(
    model,
```

```
    StateDictType.FULL_STATE_DICT,
    FullStateDictConfig(
        rank0_only=True, offload_to_cpu=True,
        # Default value is to translate back to Hugging Face Transformers format,
        # when saving full checkpoints for models trained with SMP tensor parallelism.
        # translate_on_save=True
    ),
):
    state_dict = model.state_dict()
    if dist.get_rank() == 0:
        logger.info("Processed state dict to save. Starting write to disk now.")
        os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
        # This name is needed for HF from_pretrained API to work.
        torch.save(state_dict, os.path.join(save_dir, "pytorch_model.bin"))
        hf_model_config.save_pretrained(save_dir)
    dist.barrier()
```

Tenga en cuenta que la opción `FullStateDictConfig(rank0_only=True, offload_to_cpu=True)` consiste en recopilar el modelo en la CPU del dispositivo de rango 0 para ahorrar memoria al entrenar modelos grandes.

Para volver a cargar el modelo para inferencia, haga lo que se muestra en el siguiente código de ejemplo. Tenga en cuenta que la clase `AutoModelForCausalLM` podría cambiar a otras clases de creador de factores en Hugging Face Transformers como `AutoModelForSeq2SeqLM`, según el modelo. Para obtener más información, consulte Hugging Face Transformers documentation.

```
from transformers import AutoModelForCausalLM
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(save_dir)
```

Ejemplos de la biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v2

Esta página proporciona una lista de blogs y cuadernos de Jupyter que presentan ejemplos prácticos de la implementación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP) v2 para realizar trabajos de formación distribuidos sobre IA. SageMaker

Blogs y casos prácticos

En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de SMP v2.

- La biblioteca paralela de modelos Amazon SageMaker AI ahora acelera las cargas de trabajo de PyTorch FSDP hasta en un 20%

PyTorch cuadernos de ejemplo

En el repositorio de ejemplos de SageMaker IA se proporcionan cuadernos de ejemplo GitHub . Para descargar los ejemplos, ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio e ir a `training/distributed_training/pytorch/model_parallel_v2`.

> **Note**
>
> Clona y ejecuta los cuadernos de ejemplo en el siguiente SageMaker AI ML. IDEs
>
> - SageMaker JupyterLab(disponible en Studio creado después de diciembre de 2023)
> - SageMaker Editor de código (disponible en Studio creado después de diciembre de 2023)
> - Studio Classic (disponible como aplicación en Studio creado después de diciembre de 2023)
> - SageMaker Instancias de cuadernos

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git
cd amazon-sagemaker-examples/training/distributed_training/pytorch/model_parallel_v2
```

Cuadernos de ejemplo de SMP v2

- Acelere el entrenamiento de Llama v2 con SMP v2, PyTorch FSDP y Transformer Engine realizando el FP8 entrenamiento en instancias P5
- Ajuste Llama v2 con SMP v2 y PyTorch FSDP a gran escala mediante el paralelismo tensorial, la fragmentación híbrida y la descarga de activaciones
- Entrene GPT-Neox con SMP v2 PyTorch y FSDP a gran escala
- Perfeccione GPT-Neox con SMP v2 y FSDP a gran escala mediante el paralelismo tensorial, la fragmentación híbrida y la descarga de PyTorch activaciones

SageMaker mejores prácticas de paralelismo de modelos distribuidos

Utilice las siguientes pautas cuando ejecute un trabajo de entrenamiento distribuido con la biblioteca paralela de SageMaker modelos v2 (SMP v2).

Configuración de la configuración correcta para entrenamiento distribuido

Para estimar y buscar el mejor punto de partida para aplicar las técnicas de entrenamiento distribuido que ofrece SMP v2, consulte la siguiente lista. Cada elemento de la lista analiza la ventaja de utilizar las the section called “Características principales de SMP v2” junto con compensaciones potenciales.

Sugerencias de configuración

En esta sección se proporcionan directrices sobre cómo decidir cuáles son las mejores configuraciones de modelo para lograr un rendimiento óptimo con los requisitos globales de tamaño de los lotes.

En primer lugar, recomendamos las siguientes configuraciones, independientemente del tamaño del modelo.

1. Use el tipo de instancia más potente que pueda usar.
2. Active precisión mixta en todo momento, ya que ofrece beneficios sustanciales en cuanto a rendimiento y reducción de memoria. Le recomendamos que utilice `bfloat16`, ya que es más preciso que `float16`.
3. Active la biblioteca de paralelismo de datos SageMaker distribuidos (en lugar de utilizar la NCCL) siempre que sea posible, como se muestra en la siguiente imagen. the section called “Compatibilidad con la biblioteca de SMDDP” Una excepción son los casos de tensor-parallelism-only uso (y). `hybrid_shard_degree = 1` `tensor_paralle_degree > 1`
4. Si el modelo tiene más de 60 000 millones de parámetros, le recomendamos que utilice the section called “Inicialización diferida de parámetros”. También puede utilizar inicialización diferida de parámetros para acelerar la inicialización de cualquier modelo.
5. Le recomendamos que habilite the section called “Puntos de control de activación”.

Según el tamaño del modelo, le recomendamos que empiece con las siguientes instrucciones.

1. Uso de paralelismo de datos particionados
   a. En función del tamaño de lote que desee incluir en la memoria de la GPU, elija el grado de paralelismo de datos particionados adecuado. Normalmente, debería empezar con el grado más bajo para que el modelo quepa en la memoria de la GPU y, al mismo tiempo, minimizar la sobrecarga que supone la comunicación de red. Si ve una advertencia de que se está vaciando la caché, le recomendamos que aumente el grado de particionamiento.

b. Determine `world_size` en función del tamaño máximo del lote local y del tamaño de lote global requerido, si lo hubiera.

c. Puede experimentar con la descarga de activaciones. Dependiendo de los escenarios, puede satisfacer sus necesidades de memoria sin tener que aumentar el grado de particionamiento, lo que se traduce en menos comunicación.

2. Utilice el paralelismo de datos fragmentados del PyTorch FSDP y el paralelismo tensorial del SMP v2 de forma simultánea, tal y como se indica en. the section called “Paralelismo de tensores”

   a. Cuando realice entrenamiento con clústeres grandes, solo con FSDP el tamaño del lote global puede llegar a ser demasiado grande y provocar problemas de convergencia para el modelo. En general, la mayoría de los trabajos de investigación mantienen el tamaño de lote por debajo de los 4 millones de tokens. En este caso, puede resolver el problema componiendo el PyTorch FSDP con el paralelismo tensorial del SMP v2 para reducir el tamaño del lote.

      Por ejemplo, si tiene 256 nodos y una longitud de secuencia de 4096, incluso un tamaño de lote de 1 por GPU produce un tamaño de lote global de 8 millones de tokens. Sin embargo, cuando se utiliza un paralelismo de tensores de grado 2 y un tamaño de lote de 1 por grupo de tensores paralelos, se convierte en un tamaño de 1/2 lote por GPU, lo que se traduce en 4 millones de tokens.

   b. Cuando se entrena con contextos de gran longitud, como 8000 o 16 000, la memoria de activación puede llegar a ser muy alta. El FSDP no fragmenta las activaciones y las activaciones pueden provocar que se agote la memoria. GPUs En estos casos, puedes entrenar de forma eficiente componiendo el PyTorch FSDP con el paralelismo tensorial del SMP v2.

Configuraciones de referencia

El equipo de formación en paralelismo de SageMaker modelos proporciona los siguientes puntos de referencia basados en experimentos con el modelo Llama 2 transformado en el modelo de transformador SMP utilizando `ml.p4d.24xlarge` instancias con una longitud de secuencia de 4096 y precisión the section called “`torch.sagemaker.transform`” mixta (o) y entrenadas en ellas. FP16 BF16

Modelo	Tamaño del modelo (número de parámetros del modelo)	El número de instancias	Grado de paralelismo de datos partidos	Grado de tensor paralelo	Puntos de control de activación	Descarga de activación	Tamaño de lote
Llama 2	7B	1	8	1	TRUE	FALSO	4
	70B	32	256	1	TRUE	FALSO	2
	175B	64	128	4	TRUE	TRUE	6

Puede extrapolar de las configuraciones anteriores para estimar el uso de la memoria de la GPU para la configuración del modelo. Por ejemplo, si aumenta la longitud de la secuencia de un modelo de 10 mil millones de parámetros o aumenta el tamaño del modelo a 20 mil millones, es posible que desee reducir primero el tamaño del lote. Si el modelo sigue sin encajar, intente aumentar el grado de paralelismo de tensores.

Supervisión y registro de un trabajo de formación mediante la consola de SageMaker IA y Amazon CloudWatch

Para monitorear las métricas a nivel del sistema, como el uso de la memoria de la CPU, el uso de la memoria de la GPU y el uso de la GPU, utilice la visualización proporcionada a través de la consola de SageMaker IA.

1. En el panel de navegación situado a la izquierda, seleccione Entrenamiento.
2. Seleccione Trabajos de entrenamiento.
3. En el panel principal, seleccione el nombre del trabajo de entrenamiento para el que quiera ver más detalles.
4. Examine el panel principal y busque la sección Monitor para ver la visualización automatizada.
5. Para ver los registros de trabajos de entrenamiento, seleccione Ver registros en la sección Monitor. Puede acceder a los registros de trabajos de formación distribuidos del trabajo de formación en. CloudWatch Si inició el entrenamiento distribuido de varios nodos, debería ver varias secuencias de registro con etiquetas en el formato de algo-n-1234567890. El flujo de

registro algo-1 realiza un seguimiento de los registros de entrenamiento desde el nodo principal (0.º).

Para obtener más información, consulte Amazon CloudWatch Metrics para supervisar y analizar los trabajos de formación.

Permisos

Para ejecutar un trabajo de SageMaker formación con un paralelismo de modelos, asegúrese de tener los permisos correctos en su función de IAM, como los siguientes:

- Para usar Lustre, FSx añada. `AmazonFSxFullAccess`
- Para utilizar Amazon S3 como canal de datos, agregue `AmazonS3FullAccess`.
- Para utilizar Docker, cree su propio contenedor y enviarlo a Amazon ECR, agregue `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`.
- Para tener acceso completo y utilizar todo el conjunto de funciones de SageMaker IA, añada `AmazonSageMakerFullAccess`.

La referencia de la biblioteca paralela de SageMaker modelos v2

Las siguientes son referencias para la biblioteca paralela de SageMaker modelos v2 (SMP v2).

Temas

- Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2
- Referencia para el paquete torch.sagemaker de SMP v2
- Actualización de SMP v1 a SMP v2

Parámetros de configuración de las características esenciales de SMP v2

A continuación se ofrece una lista completa de los parámetros para activar y configurar the section called “Características principales de SMP v2”. Deben escribirse en formato JSON y pasarse al PyTorch estimador del SDK de SageMaker Python o guardarse como un archivo JSON para. SageMaker HyperPod

```
{
    "hybrid_shard_degree": Integer,
    "sm_activation_offloading": Boolean,
```

```
    "activation_loading_horizon": Integer,
    "fsdp_cache_flush_warnings": Boolean,
    "allow_empty_shards": Boolean,
    "tensor_parallel_degree": Integer,
    "context_parallel_degree": Integer,
    "expert_parallel_degree": Integer,
    "random_seed": Integer
}
```

- `hybrid_shard_degree` (entero): especifica un grado de paralelismo particionado. El valor debe ser un número entero entre `0` y `world_size`. El valor predeterminado es `0`.
  - Si se establece en`0`, vuelve a la PyTorch implementación nativa y a la API del script cuando `tensor_parallel_degree` es 1. De lo contrario, calcula el mayor `hybrid_shard_degree` posible en función de `tensor_parallel_degree` y `world_size`. Al volver a los casos de uso nativos del PyTorch FSDP, si `FULL_SHARD` es la estrategia que utilizas, se divide en todo el clúster de. GPUs Si `HYBRID_SHARD` o `_HYBRID_SHARD_ZERO2` es la estrategia, equivale a `hybrid_shard_degree` de 8. Cuando el paralelismo de tensores está habilitado, se particiona según el `hybrid_shard_degree` revisado.
  - Si se establece en`1`, recurre a la PyTorch implementación nativa y a la API del script cuando `tensor_parallel_degree` es 1. `NO_SHARD` De lo contrario, es equivalente a `NO_SHARD` en cualquiera de los grupos de paralelismo de tensores dados.
  - Si se establece en un número entero entre 2 y`world_size`, la fragmentación se produce en el número especificado de GPUs. Si no configura `sharding_strategy` en el script de FSDP, se sustituye por `HYBRID_SHARD`. Si establece `_HYBRID_SHARD_ZERO2`, se usa la `sharding_strategy` que especifique.
- `sm_activation_offloading` (booleano): especifica si se debe habilitar la implementación de descarga de activaciones de SMP. Si`False`, la descarga usa la implementación nativa. PyTorch Si es `True`, utiliza la implementación de descarga de activaciones de SMP. También debe usar la PyTorch activación offload wrapper () `torch.distributed.algorithms._checkpoint.checkpoint_wrapper.offload_wrapper` en su script. Para obtener más información, consulte the section called “Descarga de activación”. El valor predeterminado es `True`.
- `activation_loading_horizon` (entero): número entero que especifica el tipo de horizonte de descarga de activaciones para FSDP. Es el número máximo de capas descargadas o con puntos de comprobación cuyas entradas pueden estar simultáneamente en la memoria de la GPU. Para

obtener más información, consulte the section called “Descarga de activación”. El valor debe ser un número entero positivo. El valor predeterminado es 2.

- `fsdp_cache_flush_warnings`(Boolean): detecta y advierte si se producen descargas de caché en el administrador de PyTorch memoria, ya que pueden degradar el rendimiento computacional. El valor predeterminado es `True`.
- `allow_empty_shards` (booleano): indica si se deben permitir particiones vacías al particionar los tensores si el tensor no es divisible. Se trata de una corrección experimental de bloqueos durante los puntos de comprobación en determinadas situaciones. Si se desactiva esta opción, se vuelve al comportamiento original. PyTorch El valor predeterminado es `False`.
- `tensor_parallel_degree` (entero): especifica un grado de paralelismo de tensores. El valor debe estar entre 1 y `world_size`. El valor predeterminado es 1. Tenga en cuenta que al pasar un valor superior a 1 no se habilita el paralelismo de contexto automáticamente; también debe usar la API de the section called “`torch.sagemaker.transform`” para encapsular el modelo en el script de entrenamiento. Para obtener más información, consulte the section called “Paralelismo de tensores”.
- `context_parallel_degree` (entero): especifica el grado de paralelismo de contexto. El valor debe estar comprendido entre 1 y `world_size` y debe ser `<= hybrid_shard_degree`. El valor predeterminado es 1. Tenga en cuenta que al pasar un valor superior a 1 no se habilita el paralelismo de contexto automáticamente; también debe usar la API de the section called “`torch.sagemaker.transform`” para encapsular el modelo en el script de entrenamiento. Para obtener más información, consulte the section called “Paralelismo de contexto”.
- `expert_parallel_degree` (entero): especifica un grado de paralelismo experto. El valor debe estar entre 1 y `world_size`. El valor predeterminado es 1. Tenga en cuenta que al pasar un valor superior a 1 no se habilita el paralelismo de contexto automáticamente; también debe usar la API de the section called “`torch.sagemaker.transform`” para encapsular el modelo en el script de entrenamiento. Para obtener más información, consulte the section called “Paralelismo experto”.
- `random_seed` (entero): un número de inicialización para las operaciones aleatorias en módulos distribuidos mediante paralelismo de tensores SMP o paralelismo experto. Este valor de inicialización se agrega a los rangos de paralelismo de tensores o paralelismo experto para establecer el valor de inicialización real de cada rango. Es único para cada rango de paralelismo de tensores y paralelismo experto. SMP v2 se asegura de que el número aleatorio generado en los rangos tensor-paralelo y experto-paralelo coincida con los casos y, respectivamente. non-tensor-parallelism non-expert-parallelism

Referencia para el paquete **`torch.sagemaker`** de SMP v2

Esta sección ofrece una referencia para el paquete `torch.sagemaker` que suministra SMP v2.

Temas

- torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter
- torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver.async_save
- torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver.maybe_finalize_async_calls
- torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver.save
- torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_loader.load
- torch.sagemaker.moe.moe_config.MoEConfig
- torch.sagemaker.nn.attn.FlashSelfAttention
- torch.sagemaker.nn.attn.FlashGroupedQueryAttention
- torch.sagemaker.nn.huggingface.llama_flashattn.LlamaFlashAttention
- torch.sagemaker.transform
- Funciones y propiedades util de torch.sagemaker

`torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter`

Una API para aplicarla a un modelo. the section called “Inicialización diferida de parámetros” PyTorch

```
class torch.sagemaker.delayed_param.DelayedParamIniter(
    model: nn.Module,
    init_method_using_config : Callable = None,
    verbose: bool = False,
)
```

Parámetros

- `model`(`nn.Module`): un PyTorch modelo para empaquetar y aplicar la funcionalidad de inicialización diferida de parámetros de SMP v2.
- `init_method_using_config` (invocable): si usa la implementación de paralelismo de tensores de SMP v2 o los the section called “Modelos de Hugging Face Transformer compatibles con el paralelismo de tensores de SMP”, compatibles, mantenga este parámetro en el valor predeterminado, que es `None`. De forma predeterminada, la API de `DelayedParamIniter` descubre cómo inicializar correctamente el modelo dado. Para cualquier otro modelo, debe

crear una función de inicialización de parámetros personalizada y añadirla al script. El siguiente fragmento de código es la función `init_method_using_config` predeterminada que SMP v2 implementó para the section called “Modelos de Hugging Face Transformer compatibles con el paralelismo de tensores de SMP”. Utilice el siguiente fragmento de código como referencia para crear su propia función de configuración de inicialización, añadirla al script y pasarla al parámetro `init_method_using_config` de la API `DelayedParamIniter` de SMP.

```
from torch.sagemaker.utils.module_utils import empty_module_params,
 move_buffers_to_device

# Define a custom init config function.
def custom_init_method_using_config(module):
    d = torch.cuda.current_device()
    empty_module_params(module, device=d)
    if isinstance(module, (nn.Linear, Conv1D)):
        module.weight.data.normal_(mean=0.0, std=config.initializer_range)
        if module.bias is not None:
            module.bias.data.zero_()
    elif isinstance(module, nn.Embedding):
        module.weight.data.normal_(mean=0.0, std=config.initializer_range)
        if module.padding_idx is not None:
            module.weight.data[module.padding_idx].zero_()
    elif isinstance(module, nn.LayerNorm):
        module.weight.data.fill_(1.0)
        module.bias.data.zero_()
    elif isinstance(module, LlamaRMSNorm):
        module.weight.data.fill_(1.0)
    move_buffers_to_device(module, device=d)

delayed_initer = DelayedParamIniter(model,
 init_method_using_config=custom_init_method_using_config)
```

Para obtener más información sobre las funciones de `torch.sagemaker.module_util` del fragmento de código anterior, consulte the section called “Funciones y propiedades util de `torch.sagemaker`”.

- `verbose` (booleano): si se debe permitir un registro más detallado durante la inicialización y la validación. El valor predeterminado es `False`.

Métodos

- `get_param_init_fn()`— Devuelve la función de inicialización de parámetros que se puede pasar al `param_init_fn` argumento de la clase contenedora PyTorch FSDP.
- `get_post_param_init_fn()`— Devuelve la función de inicialización de parámetros que se puede pasar al `post_param_init_fn` argumento de la clase contenedora del FSDP. PyTorch Esto es necesario cuando se han vinculado ponderaciones en el modelo. El modelo debe implementar el método `tie_weights`. Para obtener más información, consulte Notes on tied weight en the section called “Inicialización diferida de parámetros”.
- `count_num_params` (`module: nn.Module, *args: Tuple[nn.Parameter]`): realiza un seguimiento del número de parámetros que está inicializando la función de inicialización de parámetros. Esto ayuda a implementar el siguiente método `validate_params_and_buffers_inited`. Por lo general, no es necesario llamar a esta función de forma explícita, ya que el método `validate_params_and_buffers_inited` llama implícitamente a este método en el backend.
- `validate_params_and_buffers_inited` (`enabled: bool=True`): se trata de un administrador de contexto que ayuda a validar que el número de parámetros inicializados coincide con el número total de parámetros del modelo. También valida que todos los parámetros y búferes estén ahora en dispositivos GPU y no en metadispositivos. Aumenta `AssertionErrors` si no se cumplen estas condiciones. Este administrador de contexto solo es opcional y no es necesario que lo utilice para inicializar parámetros.

`torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver.async_save`

API de entrada para guardar de forma asíncrona. Utilice este método para guardar un `state_dict` de forma asíncrona en un `checkpoint_id` especificado.

```
def async_save(
    state_dict: STATE_DICT_TYPE,
    *,
    checkpoint_id: Union[str, os.PathLike, None] = None,
    storage_writer: Optional[StorageWriter] = None,
    planner: Optional[SavePlanner] = None,
    process_group: Optional[dist.ProcessGroup] = None,
    coordinator_rank: int = 0,
    queue : AsyncCallsQueue = None,
    sharded_strategy: Union[SaveShardedStrategy, Tuple[str, int], None] = None,
    wait_error_handling: bool = True,
    force_check_all_plans: bool = True,
    s3_region: Optional[str] = None,
```

```
    s3client_config: Optional[S3ClientConfig] = None
) -> None:
```

Parámetros

- `state_dict` (dict): obligatorio. El dict de estado que se va a guardar.
- `checkpoint_id` (str): obligatorio. La ruta de almacenamiento en la que se van a guardar los puntos de comprobación.
- `storage_writer`() - OpcionalStorageWriter. Una instancia de `StorageWriter`in PyTorch para realizar operaciones de escritura. Si no se especifica, se utiliza la configuración predeterminada de `StorageWriter`.
- `planner`(SavePlanner) - Opcional. Una instancia de `SavePlanner`entrada PyTorch. Si no se especifica, se utiliza la configuración predeterminada de `SavePlanner`.
- `process_group`(ProcessGroup) - Opcional. El grupo de procesos en el que se va a trabajar. Si es `None`, se utiliza el grupo de procesos (global) predeterminado.
- `coordinator_rank` (int): opcional. El rango del coordinador cuando se ejecutan operadores de comunicación colectiva, como`AllReduce`.
- `queue`(AsyncRequestQueue) - Opcional. El programador asíncrono que se va a utilizar. De forma predeterminada, toma el parámetro global `DEFAULT_ASYNC_REQUEST_QUEUE`.
- `sharded_strategy`(PyTorchDistSaveShardedStrategy) - Opcional. La estrategia particionada que se utilizará para guardar los puntos de comprobación. Si no se especifica, se utiliza `torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver.PyTorchDistSaveShardedS` de forma predeterminada.
- `wait_error_handling` (bool): opcional. Una marca que especifica si se debe esperar a que todos los rangos terminen de gestionar los errores. El valor predeterminado es `True`.
- `force_check_all_plans` (bool): opcional. Un indicador que determina si se deben sincronizar forzosamente los planes de todos los rangos, incluso en el caso de que se produzca un acierto de caché. El valor predeterminado es `True`.
- `s3_region` (str): opcional. La región donde está ubicado el bucket de S3. Si no se especifica, la región se deduce del `checkpoint_id`.
- `s3client_config`(S3ClientConfig): opcional. La clase de datos que expone los parámetros configurables del cliente S3. Si no se proporciona, se ClientConfig utiliza la configuración predeterminada de S3. El parámetro `part_size` se establece en 64 MB de forma predeterminada.

`torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver.maybe_finalize_async_cal`

Esta función permite que un proceso de entrenamiento supervise las múltiples solicitudes asincrónicas que se van a realizar.

```
def maybe_finalize_async_calls(
    blocking=True,
    process_group=None
) -> List[int]:
```

Parámetros

- `blocking` (bool): opcional. Si es `True`, espera hasta que se completen todas las solicitudes activas. De lo contrario, finaliza solo las solicitudes asincrónicas que ya han finalizado. El valor predeterminado es `True`.
- `process_group`(ProcessGroup) - Opcional. El grupo de procesos en el que se va a trabajar. Si se establece en None, se utiliza el grupo de procesos (global) predeterminado.

Devuelve

- Ha finalizado correctamente una lista que contiene los índices de las llamadas asíncronas.

`torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_saver.save`

Utilice este método para guardar un `state_dict` de forma asíncrona en un `checkpoint_id` especificado.

```
def save(
    state_dict: STATE_DICT_TYPE,
    *,
    checkpoint_id: Union[str, os.PathLike, None] = None,
    storage_writer: Optional[StorageWriter] = None,
    planner: Optional[SavePlanner] = None,
    process_group: Optional[dist.ProcessGroup] = None,
    coordinator_rank: int = 0,
    wait_error_handling: bool = True,
    force_check_all_plans: bool = True,
    s3_region: Optional[str] = None,
    s3client_config: Optional[S3ClientConfig] = None
) -> None:
```

Parámetros

- `state_dict` (dict): obligatorio. El dict de estado que se va a guardar.
- `checkpoint_id` (str): obligatorio. La ruta de almacenamiento en la que se van a guardar los puntos de comprobación.
- `storage_writer`(StorageWriter) - Opcional. Una instancia de `StorageWriter`in PyTorch para realizar operaciones de escritura. Si no se especifica, se utiliza la configuración predeterminada de `StorageWriter`.
- `planner`(SavePlanner) - Opcional. Una instancia de `SavePlanner`entrada PyTorch. Si no se especifica, se utiliza la configuración predeterminada de `SavePlanner`.
- `process_group`(ProcessGroup) - Opcional. El grupo de procesos en el que se va a trabajar. Si es `None`, se utiliza el grupo de procesos (global) predeterminado.
- `coordinator_rank` (int): opcional. El rango del coordinador cuando se ejecutan operadores de comunicación colectiva, como`AllReduce`.
- `wait_error_handling` (bool): opcional. Una marca que especifica si se debe esperar a que todos los rangos terminen de gestionar los errores. El valor predeterminado es `True`.
- `force_check_all_plans` (bool): opcional. Un indicador que determina si se deben sincronizar forzosamente los planes de todos los rangos, incluso en el caso de que se produzca un acierto de caché. El valor predeterminado es `True`.
- `s3_region` (str): opcional. La región donde está ubicado el bucket de S3. Si no se especifica, la región se deduce del `checkpoint_id`.
- `s3client_config`(S3ClientConfig): opcional. La clase de datos que expone los parámetros configurables del cliente S3. Si no se proporciona, se ClientConfig utiliza la configuración predeterminada de S3. El parámetro `part_size` se establece en 64 MB de forma predeterminada.

`torch.sagemaker.distributed.checkpoint.state_dict_loader.load`

Cargue el diccionario de estados de un modelo distribuido (`state_dict`).

```
def load(
    state_dict: Dict[str, Any],
    *,
    checkpoint_id: Union[str, os.PathLike, None] = None,
    storage_reader: Optional[StorageReader] = None,
    planner: Optional[LoadPlanner] = None,
```

```
    process_group: Optional[dist.ProcessGroup] = None,
    check_keys_matched: bool = True,
    coordinator_rank: int = 0,
    s3_region: Optional[str] = None,
    s3client_config: Optional[S3ClientConfig] = None
) -> None:
```

Parámetros

- `state_dict` (dict): obligatorio. El `state_dict` que se va a cargar.
- `checkpoint_id` (str): obligatorio. El ID de un punto de comprobación. El significado de `checkpoint_id` depende del almacenamiento. Puede ser una ruta a una carpeta o a un archivo. También puede ser una clave si el almacenamiento es un almacén de claves-valores.
- `storage_reader`(StorageReader) - Opcional. Una instancia de `StorageReader`in PyTorch para realizar operaciones de lectura. Si no se especifica, los puntos de comprobación distribuidos deducirán automáticamente el lector en función del `checkpoint_id`. Si el `checkpoint_id` también es `None`, se produce un error de excepción.
- `planner`(StorageReader) - Opcional. Una instancia de `LoadPlanner`entrada PyTorch. Si no se especifica, se utiliza la configuración predeterminada de `LoadPlanner`.
- `check_keys_matched` (bool): opcional. Si está habilitada, comprueba si las claves `state_dict` de todos los rangos coinciden mediante`AllGather`.
- `s3_region` (str): opcional. La región donde está ubicado el bucket de S3. Si no se especifica, la región se deduce del `checkpoint_id`.
- `s3client_config`(S3ClientConfig): opcional. La clase de datos que expone los parámetros configurables del cliente S3. Si no se proporciona, se ClientConfig utiliza la configuración predeterminada de S3. El parámetro `part_size` se establece en 64 MB de forma predeterminada.

`torch.sagemaker.moe.moe_config.MoEConfig`

Una clase de configuración para configurar la implementación SMP de Mixture-of-Experts (MoE). Puede especificar los valores de configuración de MoE mediante esta clase y pasarlos a la llamada a la API `torch.sagemaker.transform`. Para obtener más información acerca del uso de esta clase para entrenar modelos de MoE, consulte the section called “Paralelismo experto”.

```
class torch.sagemaker.moe.moe_config.MoEConfig(
    smp_moe=True,
```

```
    random_seed=12345,
    moe_load_balancing="sinkhorn",
    global_token_shuffle=False,
    moe_all_to_all_dispatcher=True,
    moe_aux_loss_coeff=0.001,
    moe_z_loss_coeff=0.001
)
```

Parámetros

- `smp_moe` (booleano): si se debe utilizar la implementación SMP de MoE. El valor predeterminado es `True`.
- `random_seed` (entero): un número de inicialización para las operaciones aleatorias en módulos distribuidos de paralelismo experto. Este valor de inicialización se agrega al rango de paralelismo experto para establecer el valor de inicialización real de cada rango. Es único para cada rango de paralelismo experto. El valor predeterminado es `12345`.
- `moe_load_balancing` (cadena): especifique el tipo de equilibrio de carga del router de MoE. Las opciones válidas son: `aux_loss`, `sinkhorn`, `balanced` y `none`. El valor predeterminado es `sinkhorn`.
- `global_token_shuffle` (booleano): si se deben mezclar tokens entre rangos de EP dentro del mismo grupo de EP. El valor predeterminado es `False`.
- `moe_all_to_all_dispatcher`(Booleano): si se debe utilizar el all-to-all despachador para las comunicaciones en el MoE. El valor predeterminado es `True`.
- `moe_aux_loss_coeff` (flotante): coeficiente de pérdida por equilibrio de carga auxiliar. El valor predeterminado es `0.001`.
- `moe_z_loss_coeff` (flotante): coeficiente de pérdida z. El valor predeterminado es `0.001`.

`torch.sagemaker.nn.attn.FlashSelfAttention`

Una API para utilizar the section called “FlashAttention” con SMP v2.

```
class torch.sagemaker.nn.attn.FlashSelfAttention(
   attention_dropout_prob: float = 0.0,
   scale: Optional[float] = None,
   triton_flash_attention: bool = False,
   use_alibi: bool = False,
)
```

Parámetros

- `attention_dropout_prob` (flotante): la probabilidad de abandono que se aplica a atención. El valor predeterminado es `0.0`.
- `scale` (flotante): si se pasa, este factor de escala se aplica a softmax. Si se establece en `None` (que también es el valor predeterminado), el factor de escala es`1 / sqrt(attention_head_size)`. El valor predeterminado es `None`.
- `triton_flash_attention` (bool): si se pasa, se utiliza la implementación de Triton de Flash Attention. Esto es necesario para apoyar la atención con sesgos lineales (ALiBi) (consulte el siguiente parámetro). `use_alibi` Esta versión del kernel no admite abandono. El valor predeterminado es `False`.
- `use_alibi`(bool): si se aprueba, se habilita la atención con sesgos lineales (ALiBi) con la máscara proporcionada. Cuando se usa ALi Bi, se necesita una máscara de atención preparada de la siguiente manera. El valor predeterminado es `False`.

```
def generate_alibi_attn_mask(attention_mask, batch_size, seq_length,
    num_attention_heads, alibi_bias_max=8):
    device, dtype = attention_mask.device, attention_mask.dtype
    alibi_attention_mask = torch.zeros(
        1, num_attention_heads, 1, seq_length, dtype=dtype, device=device
    )

    alibi_bias = torch.arange(1 - seq_length, 1, dtype=dtype, device=device).view(
        1, 1, 1, seq_length
    )
    m = torch.arange(1, num_attention_heads + 1, dtype=dtype, device=device)
    m.mul_(alibi_bias_max / num_attention_heads)
    alibi_bias = alibi_bias * (1.0 / (2 ** m.view(1, num_attention_heads, 1, 1)))

    alibi_attention_mask.add_(alibi_bias)
    alibi_attention_mask = alibi_attention_mask[..., :seq_length, :seq_length]
    if attention_mask is not None and attention_mask.bool().any():
        alibi_attention_mask.masked_fill(
            attention_mask.bool().view(batch_size, 1, 1, seq_length), float("-inf")
        )

    return alibi_attention_mask
```

Métodos

- `forward(self, qkv, attn_mask=None, causal=False, cast_dtype=None, layout="b h s d")`— Una función PyTorch modular normal. Cuando se llama a un `module(x)`, SMP ejecuta esta función automáticamente.
  - `qkv`: `torch.Tensor` con la forma siguiente: `(batch_size x seqlen x (3 x num_heads) x head_size)` o `(batch_size, (3 x num_heads) x seqlen x head_size)`, una tupla de `torch.Tensors`, cada una de las cuales puede tener forma `(batch_size x seqlen x num_heads x head_size)` o `(batch_size x num_heads x seqlen x head_size)`. Se debe pasar un arg de diseño adecuado en función de la forma.
  - `attn_mask`: `torch.Tensor` con de la siguiente forma. `(batch_size x 1 x 1 x seqlen)` Para habilitar este parámetro de máscara de atención, se requieren `triton_flash_attention=True` y `use_alibi=True`. Para aprender a generar una máscara de atención con este método, consulte los ejemplos de código en the section called “FlashAttention”. El valor predeterminado es `None`.
  - `causal`: si se establece en `False`, que es el valor predeterminado del argumento, no se aplica ninguna máscara. Si se establece en `True`, el método `forward` utiliza la máscara triangular inferior estándar. El valor predeterminado es `False`.
  - `cast_dtype`: cuando se establece en un `dtype` determinado, proyecta los tensores de `qkv` a ese `dtype` delante de `attn`. Esto es útil para implementaciones como el modelo de Hugging Face Transformer GPT-NeoX, que tiene `q` y `k` con `fp32` después de incrustaciones rotatorias. Si se establece en `None`, no se aplica proyección. El valor predeterminado es `None`.
  - `layout` (cadena): los valores disponibles son `b h s d` o `b s h d`. Debe establecerse en el diseño de los tensores de `qkv` pasados, de modo que se puedan aplicar las transformaciones adecuadas para `attn`. El valor predeterminado es `b h s d`.

Devuelve

Un `torch.Tensor` individual con forma `(batch_size x num_heads x seq_len x head_size)`.

`torch.sagemaker.nn.attn.FlashGroupedQueryAttention`

Una API para utilizar `FlashGroupedQueryAttention` con SMP v2. Para obtener más información sobre el uso de esta API, consulte the section called “Utilice los FlashAttention núcleos para la atención de las consultas agrupadas”.

```
class torch.sagemaker.nn.attn.FlashGroupedQueryAttention(
    attention_dropout_prob: float = 0.0,
```

```
    scale: Optional[float] = None,
)
```

Parámetros

- `attention_dropout_prob` (flotante): la probabilidad de abandono que se aplica a atención. El valor predeterminado es `0.0`.
- `scale` (flotante): si se pasa, este factor de escala se aplica a softmax. Si se establece en `None`, se utiliza `1 / sqrt(attention_head_size)` como factor de escala. El valor predeterminado es `None`.

Métodos

- `forward(self, q, kv, causal=False, cast_dtype=None, layout="b s h d")`— Una función PyTorch modular normal. Cuando se llama a un `module(x)`, SMP ejecuta esta función automáticamente.
  - `q`: `torch.Tensor` con la siguiente forma `(batch_size x seqlen x num_heads x head_size)` o `(batch_size x num_heads x seqlen x head_size)`. Se debe pasar un arg de diseño adecuado en función de la forma.
  - `kv`: `torch.Tensor` con la forma siguiente `(batch_size x seqlen x (2 x num_heads) x head_size)` o `(batch_size, (2 x num_heads) x seqlen x head_size)`, o una tupla de dos `torch.Tensor`, cada una de las cuales puede tener forma `(batch_size x seqlen x num_heads x head_size)` o `(batch_size x num_heads x seqlen x head_size)`. Se debe pasar un argumento de `layout` adecuado en función de la forma.
  - `causal`: si se establece en `False`, que es el valor predeterminado del argumento, no se aplica ninguna máscara. Si se establece en `True`, el método `forward` utiliza la máscara triangular inferior estándar. El valor predeterminado es `False`.
  - `cast_dtype`: cuando se establece en un dtype determinado, proyecta los tensores de `qkv` a ese dtype delante de `attn`. Esto es útil para implementaciones como Hugging Face Transformer GPT-NeoX, que tiene `q,k` con `fp32` después de incrustaciones rotatorias. Si se establece en `None`, no se aplica proyección. El valor predeterminado es `None`.
  - layout (cadena): los valores disponibles son `"b h s d"` o `"b s h d"`. Debe establecerse en el diseño de los tensores de `qkv` pasados, de modo que se puedan aplicar las transformaciones adecuadas para `attn`. El valor predeterminado es `"b h s d"`.

Devuelve

Devuelve un `torch.Tensor (batch_size x num_heads x seq_len x head_size)` individual que representa la salida de la computación de atención.

`torch.sagemaker.nn.huggingface.llama_flashattn.LlamaFlashAttention`

Una API compatible con FlashAttention el modelo Llama. Esta API usa la API the section called "`torch.sagemaker.nn.attn.FlashGroupedQueryAttention`" en un nivel bajo. Para obtener información sobre su uso, consulte the section called "Utilice los FlashAttention núcleos para la atención de las consultas agrupadas".

```
class torch.sagemaker.nn.huggingface.llama_flashattn.LlamaFlashAttention(
    config: LlamaConfig
)
```

Parámetros

- `config`— Una FlashAttention configuración para el modelo Llama.

Métodos

- `forward(self, hidden_states, attention_mask, position_ids, past_key_value, output_attentions, use_cache)`
  - `hidden_states` (`torch.Tensor`): estados ocultos de un tensor con forma de `(batch_size x seq_len x num_heads x head_size)`.
  - `attention_mask` (`torch.LongTensor`): máscara para evitar prestar atención al rellenar índices de token con forma de `(batch_size x seqlen)`. El valor predeterminado es `None`.
  - `position_ids` (`torch.LongTensor`): cuando no es `None`, tiene forma de `(batch_size x seqlen)`, lo que indica los índices de posiciones de cada token de secuencia de entrada en las incrustaciones de posición. El valor predeterminado es `None`.
  - `past_key_value` (caché): estados ocultos precalculados (clave y valores en los bloques de autoatención y en los bloques de atención cruzada). El valor predeterminado es `None`.
  - `output_attentions` (bool): indica si se deben devolver los tensores de atención de todas las capas de atención. El valor predeterminado es `False`.
  - `use_cache` (bool): indica si se deben devolver los estados de valores de claves de `past_key_values`. El valor predeterminado es `False`.

Devuelve

Devuelve un `torch.Tensor (batch_size x num_heads x seq_len x head_size)` individual que representa la salida de la computación de atención.

`torch.sagemaker.transform`

SMP v2 proporciona esta API `torch.sagemaker.transform()` para transformar los modelos de Hugging Face Transformer en implementaciones de modelos SMP y habilitar el paralelismo de tensores de SMP.

```
torch.sagemaker.transform(
    model: nn.Module,
    device: Optional[torch.device] = None,
    dtype: Optional[torch.dtype] = None,
    config: Optional[Dict] = None,
    load_state_dict_from_rank0: bool = False,
    cp_comm_type: str = "p2p"
)
```

SMP v2 mantiene políticas de transformación para los the section called “Modelos de Hugging Face Transformer compatibles con el paralelismo de tensores de SMP” convirtiendo la configuración de los modelos de Hugging Face Transformer en la configuración del transformador de SMP.

Parámetros

- `model` (`torch.nn.Module`): modelo de the section called “Modelos de Hugging Face Transformer compatibles con el paralelismo de tensores de SMP” para transformar y aplicar la característica de paralelismo de tensores de la biblioteca de SMP.
- `device` (`torch.device`): si se pasa, se crea un nuevo modelo en este dispositivo. Si el módulo original tiene algún parámetro en un metadispositivo (consulte the section called “Inicialización diferida de parámetros”), también se creará el módulo transformado en el metadispositivo, sin tener en cuenta el argumento pasado aquí. El valor predeterminado es `None`.
- `dtype` (`torch.dtype`): si se pasa, lo establece como administrador de contexto de dtype para la creación del modelo y crea un modelo con este dtype. Por lo general, esto no es necesario, ya que queremos crear el modelo `fp32` con el que `MixedPrecision` lo usamos y `fp32` es el dtype predeterminado. PyTorch El valor predeterminado es `None`.
- `config` (dict): es un diccionario para configurar el transformador de SMP. El valor predeterminado es `None`.

- `load_state_dict_from_rank0` (booleano): de forma predeterminada, este módulo crea una nueva instancia del modelo con nuevas ponderaciones. Cuando este argumento se establece en`True`, SMP intenta cargar el diccionario de estados del PyTorch modelo original desde el rango 0 en un modelo transformado para el grupo paralelo de tensores del que forma parte el rango 0. Cuando se establece en `True`, el rango 0 no puede tener ningún parámetro en el metadispositivo. Solo el primer grupo de paralelismo de tensores completa las ponderaciones del rango 0 después de esta llamada de la transformación. Debe establecer `sync_module_states` en `True` en el encapsulador de FSDP para obtener estas ponderaciones del primer grupo de paralelismo de tensores a todos los demás procesos. Con esta opción activada, la biblioteca de SMP carga el diccionario de estados del modelo original. La biblioteca de SMP toma el `state_dict` del modelo antes de la transformación, lo convierte para que coincida con la estructura del modelo transformado, lo particiona para cada rango de paralelismo de tensores, comunica este estado del rango 0 a otros rangos del grupo de paralelismo de tensores del que forma parte el rango 0 y lo carga. El valor predeterminado es `False`.
- `cp_comm_type` (str): determina la implementación de paralelismo contextual y solo se aplica cuando `context_parallel_degree` es mayor que 1. Los valores disponibles para este parámetro son `p2p` y `all_gather`. La `p2p` implementación utiliza llamadas de peer-to-peer envío y recepción para acumular el tensor key-and-value (KV) durante el cálculo de la atención, ejecutándose de forma asíncrona y permitiendo que la comunicación se superponga con el cálculo. Por otro lado, la implementación de `all_gather` emplea la operación colectiva de comunicación de `AllGather` para la acumulación de tensores de KV. El valor predeterminado es `"p2p"`.

Devuelve

Devuelve un modelo transformado que se puede ajustar con el FSDP. PyTorch Cuando `load_state_dict_from_rank0` se establece en `True`, el grupo de paralelismo de tensores que implica el rango 0 tiene ponderaciones cargadas del diccionario de estados original en el rango 0. Cuando se usa the section called “Inicialización diferida de parámetros” en el modelo original, solo estos rangos tienen los tensores reales activados CPUs para los parámetros y los búferes del modelo transformado. El resto de los rangos siguen teniendo los parámetros y los búferes en el metadispositivo para ahorrar memoria.

Funciones y propiedades util de `torch.sagemaker`

Funciones util de torch.sagemaker

- `torch.sagemaker.init(config: Optional[Union[str, Dict[str, Any]]] = None) -> None`— Inicializa el trabajo de PyTorch entrenamiento con SMP.
- `torch.sagemaker.is_initialized() -> bool`: comprueba si el trabajo de entrenamiento se inicializa con SMP. Al volver a la versión nativa PyTorch mientras el trabajo se inicializa con SMP, algunas de las propiedades no son relevantes y pasan a serlo**None**, tal y como se indica en la siguiente lista de propiedades.
- `torch.sagemaker.utils.module_utils.empty_module_params(module: nn.Module, device: Optional[torch.device] = None, recurse: bool = False) -> nn.Module`: crea parámetros vacíos en el `device` determinado, si lo hay, y puede ser recursivo para todos los módulos anidados si se especifica.
- `torch.sagemaker.utils.module_utils.move_buffers_to_device(module: nn.Module, device: torch.device, recurse: bool = False) -> nn.Module`: mueve los búferes de módulos al `device` determinado y puede ser recursivo para todos los módulos anidados si se especifica.

Propiedades

`torch.sagemaker.state` contiene varias propiedades útiles después de la inicialización de SMP con `torch.sagemaker.init`.

- `torch.sagemaker.state.hybrid_shard_degree` (int): el grado de paralelismo de los datos particionados, una copia de la entrada del usuario en la configuración de SMP pasada a `torch.sagemaker.init()`. Para obtener más información, consulte the section called “Utilice la SMP v2”.
- `torch.sagemaker.state.rank` (int): rango global para el dispositivo, en el rango de `[0, world_size)`.
- `torch.sagemaker.state.rep_rank_process_group` (`torch.distributed.ProcessGroup`): el grupo de procesos que incluye todos los dispositivos con el mismo rango de replicación. Observe la diferencia sutil pero fundamental con `torch.sagemaker.state.tp_process_group`. Al volver a ser nativo PyTorch, vuelve. `None`
- `torch.sagemaker.state.tensor_parallel_degree` (int): el grado de paralelismo de tensores, una copia de la entrada del usuario en la configuración de SMP pasada a

`torch.sagemaker.init()`. Para obtener más información, consulte the section called “Utilice la SMP v2”.

- `torch.sagemaker.state.tp_size` (int): un alias para `torch.sagemaker.state.tensor_parallel_degree`.
- `torch.sagemaker.state.tp_rank` (int): el rango de paralelismo de tensores para el dispositivo en el rango de `[0, tp_size)`, determinado por el grado de paralelismo de tensores y el mecanismo de clasificación.
- `torch.sagemaker.state.tp_process_group` (`torch.distributed.ProcessGroup`): el grupo de proceso de paralelismo de tensores que incluye todos los dispositivos con el mismo rango en otras dimensiones (por ejemplo, paralelismo y replicación de datos particionados) pero con rangos únicos de paralelismo de tensores. Cuando vuelve a ser nativo PyTorch, regresa`None`.
- `torch.sagemaker.state.world_size` (int): el número total de dispositivos utilizados en el entrenamiento.

Actualización de SMP v1 a SMP v2

Para pasar de SMP v1 a SMP v2, debe realizar cambios en el script para eliminar el SMP v1 APIs y aplicar el SMP v2. APIs En lugar de empezar con el script SMP v1, le recomendamos que empiece con un script PyTorch FSDP y siga las instrucciones que se indican en. the section called “Utilice la SMP v2”

Para llevar los modelos de SMP v1 a SMP v2, en SMP v1 debe recopilar el diccionario de estados del modelo completo y aplicar las funciones de traducción del diccionario de estados del modelo para convertirlo al formato de punto de comprobación del modelo de Hugging Face Transformers. Luego, en SMP v2, como se explica enthe section called “Puntos de comprobación mediante SMP”, puedes cargar los puntos de control del modelo Hugging Face Transformers y luego continuar usando el PyTorch punto de control con SMP v2. APIs Para usar el SMP con tu modelo de PyTorch FSDP, asegúrate de pasarte al SMP v2 y de realizar cambios en el guion de entrenamiento para usar el FSDP y otras funciones más recientes. PyTorch

```
import smdistributed.modelparallel.torch as smp

# Create model
model = ...
model = smp.DistributedModel(model)

# Run training
```

```
...

# Save v1 full checkpoint
if smp.rdp_rank() == 0:
    model_dict = model.state_dict(gather_to_rank0=True) # save the full model
    # Get the corresponding translation function in smp v1 and translate
    if model_type == "gpt_neox":
        from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneox import
 translate_state_dict_to_hf_gptneox
        translated_state_dict = translate_state_dict_to_hf_gptneox(state_dict,
 max_seq_len=None)

    # Save the checkpoint
    checkpoint_path = "checkpoint.pt"
    if smp.rank() == 0:
        smp.save(
            {"model_state_dict": translated_state_dict},
            checkpoint_path,
            partial=False,
        )
```

Para buscar funciones de traducción disponibles en SMP v1, consulte the section called “Soporte listo para usar para modelos Hugging Face Transformer”.

Para obtener instrucciones sobre cómo guardar y cargar puntos de comprobación de modelos en SMP v2, consulte the section called “Puntos de comprobación mediante SMP”.

Notas de publicación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP). Si tiene más preguntas sobre la biblioteca de SMP, póngase en contacto con el equipo de servicio de SMP en `sm-model-parallel-feedback@amazon.com`.

La SageMaker biblioteca de paralelismo de modelos, versión 2.8.0

Fecha: 1 de abril de 2025

Actualizaciones de la biblioteca de SMP

Correcciones de errores

- El recorte por norma de degradado SMP ahora admite la descarga de activaciones.

Contenedores de Docker de SMP y Enroot

El equipo de la biblioteca SMP distribuye los contenedores Docker en lugar de los contenedores del framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice su SDK de SageMaker Python a una `v2.243.0` versión posterior.

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para la versión 2.5.1 PyTorch
- Se ha actualizado la compatibilidad con CUDA a la v12.4
- Se ha actualizado la compatibilidad con NCCL a la v2.23.4
- Se ha actualizado la biblioteca SMDDP a la v2.6.0.

Detalles del contenedor

- Contenedor SMP Docker para PyTorch la versión 2.5.1 con CUDA v12.4

```
658645717510.dkr.ecr.<us-west-2>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.5.1-gpu-py311-cu124
```

- Contenedor SMP Enroot para la versión 2.5.1 con CUDA v12.4 PyTorch

```
https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.<us-west-2>.amazonaws.com/enroot/2.5.1-gpu-py311-cu124.sqsh
```

- Paquetes preinstalados
  - La biblioteca de SMP v2.8.0
  - La biblioteca de SMDDP v2.6.0
  - CUDNN v9.4.0
  - FlashAttention v2.5.8
  - TransformerEngine v1.10
  - Megatron v0.8.0
  - Hugging Face Transformers v4.44.2
  - Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.19.0
  - EFA v1.36.0

- NCCL v2.23.4
- AWS-OFI-NCCL v1.13.2

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de S3 es el canal Conda público de la biblioteca de SMP alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno como los SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal de Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

- `https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/`

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2.7.0

Fecha: 4 de diciembre de 2024

Actualizaciones de la biblioteca de SMP

Nuevas características

- Se agregó compatibilidad con the section called “HyperPod recetas”.

Contenedores de Docker de SMP y Enroot

El equipo de la biblioteca SMP distribuye los contenedores de Docker y Enroot en lugar de los contenedores del framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, recogerá SageMaker automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice su SDK de SageMaker Python a una `v2.237.0` versión posterior.

Detalles del contenedor

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.4.1 con la versión 12.1 de PyTorch CUDA

```
658645717510.dkr.ecr.<us-west-2>.smdistributed-modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121
```

- Contenedor SMP Enroot para la versión 2.4.1 con CUDA v12.1 PyTorch

```
https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.<us-west-2>.amazonaws.com/
enroot/2.4.1-gpu-py311-cu121.sqsh
```

- Paquetes preinstalados
  - La biblioteca de SMP v2.7.0
  - La biblioteca SMDDP v2.5.0
  - CUDNN v9.4.0
  - FlashAttention v2.5.8
  - TransformerEngine v1.10
  - Megatron v0.8.0
  - Hugging Face Transformers v4.44.2
  - Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.19.0
  - EFA v1.32.0
  - NCCL v2.21.5

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de S3 es el canal Conda público de la biblioteca de SMP alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno Conda, como SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

- `https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/`

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

La SageMaker biblioteca de paralelismo de modelos v2.6.1

Fecha: 31 de octubre de 2024

Actualizaciones de la biblioteca de SMP

Correcciones de errores

- Se ha corregido un problema de `ImportError` que se producía al utilizar scripts de entrenamiento antiguos con SMP v2.6.0. Esto corrige la incompatibilidad con versiones anteriores con SMP v2.6.0.
- Se ha añadido una `DeprecationWarning` para `torch.sagemaker.distributed.fsdp.checkpoint`. Este módulo quedará en desuso y se eliminará en SMP v2.7.0. Si actualmente utiliza `torch.sagemaker.distributed.fsdp.checkpoint` en su código, debería planear actualizar sus scripts antes del lanzamiento de SMP v2.7.0 para evitar problemas en el futuro.
- Se ha corregido un problema de compatibilidad con versiones anteriores identificado en SMP v2.6.0. Este problema estaba relacionado con la obsolescencia del método de comprobación `USE_PG_WITH_UTIL` en SMP v2.6.0, lo que rompía la compatibilidad con versiones anteriores de los scripts de entrenamiento. Para resolver este problema, vuelva a ejecutar los trabajos de PyTorch formación para elegir el contenedor SMP más reciente incluido en la versión 2.6.1 de SMP.

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye contenedores Docker en lugar de los contenedores Framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP.

Detalles del contenedor

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.4.1 con CUDA versión 12.1 PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.<us-west-2>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121
```

- Paquetes preinstalados
  - La biblioteca de SMP v2.6.1
  - La biblioteca SMDDP v2.5.0
  - CUDNN v9.4.0
  - FlashAttention v2.5.8
  - TransformerEngine v1.10
  - Megatron v0.8.0

- Hugging Face Transformers v4.44.2
- Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.19.0
- EFA v1.32.0
- NCCL v2.21.5

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de S3 es el canal Conda público de la biblioteca de SMP alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno de recursos informáticos altamente personalizables, como SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal de Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

- `https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/`

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2.6.0

Fecha: 17 de octubre de 2024

Actualizaciones de la biblioteca de SMP

Nuevas características

- Se ha agregado compatibilidad con las siguientes configuraciones del modelo LLM. Puede empezar a usar the section called “Paralelismo de contexto” y the section called “Paralelismo de tensores”.
  - Llama3.1 8B
  - Llama3.1 70B
  - Mistral 7B
- Se ha agregado compatibilidad de the section called “Paralelismo de tensores” con las siguientes configuraciones del modelo Mixtral.
  - Mixtral 8x7B
  - Mixtral 8x22B

- Se agregó soporte para una implementación de paralelismo contextual AllGather basada en el contexto que utiliza el colectivo de AllGather comunicación para obtener la secuencia completa de tensores. key-and-value Las implementaciones disponibles son `p2p` y `all_gather`. La `p2p` implementación utiliza llamadas de envío y peer-to-peer recepción para acumular tensores key-and-value (KV) durante el cálculo de la atención, lo que se ejecuta de forma asíncrona y permite que la comunicación se superponga con el cálculo. Por otro lado, la implementación de `all_gather` emplea la operación colectiva de comunicación de `AllGather` para la acumulación de tensores de KV. Para aprender a aplicar esta implementación del paralelismo contextual, consulte the section called “Paralelismo de contexto”.
- Se ha añadido compatibilidad con el ajuste del valor theta de la incrustación de posición rotatoria (RoPE).

Correcciones de errores

- Se ha corregido un error que provocaba que la incrustación de posición rotatoria (RoPE) no se inicializara correctamente durante el entrenamiento previo cuando el parámetro de retardo estaba habilitado.

Problemas conocidos

- En la actualidad, Transformer Engine no admite el paralelismo de contexto ni tiene habilitada la función de atención mediante ventanillas deslizantes. FP8 Por lo tanto, la versión SMP de los transformadores Mistral no admite el paralelismo de contexto ni el FP8 entrenamiento cuando la configuración de la ventana deslizante se establece en un valor no nulo.

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye contenedores Docker en lugar de los contenedores Framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP.

Actualizaciones de divisas

- PyTorch Se actualizó a la versión 2.4.1
- Se ha actualizado Megatron a v0.8.0
- Se actualizó la TransformerEngine biblioteca a la versión 1.10

- Se ha actualizado Transformers a v4.44.2
- Se ha actualizado cuDNN a v9.4.0.58

Detalles del contenedor

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.4.1 con la versión 12.1 de CUDA PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.<us-west-2>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.4.1-gpu-py311-cu121
```

- Paquetes preinstalados
  - La biblioteca de SMP v2.6.0
  - La biblioteca SMDDP v2.5.0
  - CUDNN v9.4.0
  - FlashAttention v2.5.8
  - TransformerEngine v1.10
  - Megatron v0.8.0
  - Hugging Face Transformers v4.44.2
  - Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.19.0
  - EFA v1.32.0
  - NCCL v2.21.5

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de S3 es el canal Conda público de la biblioteca de SMP alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno de recursos informáticos altamente personalizables, como SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal de Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

- `https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/`

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2.5.0

Fecha: 28 de agosto de 2024

Actualizaciones de la biblioteca de SMP

Nuevas características

- Se agregó soporte para el entrenamiento de precisión mixta utilizando el formato de FP8 datos en instancias P5 para el modelo Mixtral.
  - Las configuraciones de Mixtral compatibles son 8x7B y 8x22B. Para obtener más información, consulte the section called “Entrenamiento de precisión mixto con FP8 instancias P5 que utilizan Transformer Engine”.
- Se ha agregado compatibilidad con the section called “Paralelismo de contexto” para las siguientes configuraciones del modelo.
  - Llama-v2: 7B y 70B
  - Llama-v3: 8B y 70B
  - GPT-NeoX: 20B
- Se ha agregado compatibilidad para guardar puntos de comprobación de forma asíncrona. Para obtener más información, consulte the section called “Puntos de comprobación mediante SMP”.
  - Compatibilidad para guardar puntos de comprobación directamente en S3 sin utilizar Amazon EBS ni servidores de archivos.

Correcciones de errores

- Se ha solucionado un problema que provocaba una pérdida inicial inesperadamente elevada durante el refinamiento de Llama al cargar un punto de comprobación de un modelo previamente entrenado y utilizar paralelismo de tensores.

Notas

- Para utilizar los puntos de control de activación de Mixtral con una precisión FP8 mixta, tendrá que comprobar las capas de atención y de experto por separado. Para ver un ejemplo de cómo configurarlo correctamente, consulta el ejemplo de script de entrenamiento en el repositorio Amazon SageMaker AI Examples.

Problemas conocidos

- El tipo de equilibrador de carga equilibrado de la configuración del MoE (the section called "`torch.sagemaker.moe.moe_config.MoEConfig`") no es compatible actualmente con los puntos de comprobación de activación.
- Con paralelismo contextual, GPT-NeoX muestra regresión del rendimiento tanto en el entrenamiento previo como en el refinamiento.
- Para GPT-NeoX en instancias P4, cargar directamente las ponderaciones de un modelo transformado inicializado con parámetros retardados en un modelo de transformador Hugging Face provoca un desajuste de pérdida en el primer paso.

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye los contenedores Docker en lugar de los contenedores del SageMaker PyTorch marco. Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice su SDK de SageMaker Python a la versión 2.224.0 o posterior.

Actualizaciones de divisas

- Se actualizó la biblioteca a la versión 2.5.8 FlashAttention
- Se ha actualizado la biblioteca Transformer Engine a la v1.8
  - Si desea instalar Transformer Engine en un entorno de Conda, debe compilar desde el código fuente y seleccionar cuidadosamente las correcciones iniciales específicas (744624d, 27c6342, 7669bf3).

Detalles del contenedor

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.3.1 con la versión 12.1 de CUDA PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.3.1-gpu-
py311-cu121
```

  Para obtener una lista completa de las regiones admitidas, consulte the section called "Regiones de AWS".
- Paquetes preinstalados

- La biblioteca de SMP v2.5.0
- La biblioteca SMDDP v2.3.0
- CUDNN v8.9.7.29
- FlashAttention v2.5.8
- TransformerEngine v1.8
- Megatron v0.7.0
- Hugging Face Transformers v4.40.1
- Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.19.0
- EFA v1.32.0
- NCCL v2.21.5

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de S3 es el canal Conda público de la biblioteca de SMP alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno de recursos informáticos altamente personalizables, como SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

- `https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/`

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2.4.0

Fecha: 20 de junio de 2024

Actualizaciones de la biblioteca de SMP

Correcciones de errores

- Se ha corregido un error que provocaba que las formas logit fueran incorrectas cuando no se pasaban etiquetas en la propagación hacia delante mientras se utilizaba el transformador de SMP.

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para la versión 2.3.1. PyTorch
- Se ha añadido compatibilidad con Python 3.11.
- La biblioteca Hugging Face Transformers v4.40.1 ahora es compatible.

Obsolescencias

- Se ha dejado de admitir Python v3.10.
- Se han dejado de admitir las versiones de la biblioteca de Hugging Face Transformers anteriores a la v4.40.1.

Otros cambios

- Se ha incluido un parche para activar y desactivar el almacenamiento de tensores deduplicados en diferentes rangos. Para obtener más información, consulta el hilo de discusión del PyTorch GitHub repositorio.

Problemas conocidos

- Existe un problema conocido que hace que la pérdida se dispare y luego se reanude con un valor de pérdida más alto mientras se refina Llama-3 70B con paralelismo de tensores.

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye los contenedores Docker en lugar de los contenedores del SageMaker PyTorch framework. Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice su SDK de SageMaker Python a la versión 2.224.0 o posterior.

Actualizaciones de divisas

- Se ha actualizado la biblioteca SMDDP a la v2.3.0.
- Se ha actualizado la biblioteca NCCL a la v2.21.5.
- Se ha actualizado el software EFA a la v1.32.0.

Obsolescencias

- Se ha dejado de admitir la instalación de la biblioteca de Torch Distributed Experimental (torchdistX).

Detalles del contenedor

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.3.1 con la versión 12.1 de CUDA PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.3.1-gpu-py311-cu121
```

- Paquetes preinstalados
  - La biblioteca de SMP v2.4.0
  - La biblioteca SMDDP v2.3.0
  - CUDNN v8.9.7.29
  - FlashAttention v2.3.3
  - TransformerEngine v1.2.1
  - Hugging Face Transformers v4.40.1
  - Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.19.0
  - EFA v1.32.0
  - NCCL v2.21.5

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de S3 es el canal Conda público de la biblioteca de SMP alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno de recursos informáticos altamente personalizables, como SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

- `https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/`

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2.3.1

Fecha: 9 de mayo de 2024

Correcciones de errores

- Se ha corregido un error de `ImportError` que se producía al usar `moe_load_balancing=balanced` en the section called "`torch.sagemaker.moe.moe_config.MoEConfig`" para paralelismo experto.
- Se ha corregido un error de refinamiento que provocaba que la llamada de the section called "`torch.sagemaker.transform`" emitiera `KeyError` cuando estaba activada `load_state_dict_from_rank0`.
- Se ha corregido un error out-of-memory (OOM) que se producía al cargar modelos grandes de Mixture of Experts (MoE), como el Mixtral 8x22B, para realizar ajustes precisos.

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye contenedores Docker en lugar de los contenedores Framework. SageMaker PyTorch Esta versión incorpora las correcciones de errores mencionadas en la siguiente imagen de Docker de SMP.

- Contenedor Docker SMP para la versión 2.2.0 con la versión 12.1 de CUDA PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.2.0-gpu-
py310-cu121
```

La SageMaker biblioteca de paralelismo de modelos v2.3.0

Fecha: 11 de abril de 2024

Nuevas características

- Se ha agregado una nueva característica esencial, paralelismo experto, para admitir modelos de transformador de Mixture of Experts. Para obtener más información, consulte the section called "Paralelismo experto".

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye los contenedores Docker en lugar de los contenedores del framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, recogerá SageMaker automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice su SDK de SageMaker Python a la versión 2.214.4 o posterior.

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.2.0 con CUDA v12.1 PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.2.0-gpu-
py310-cu121
```

  - Paquetes preinstalados en este contenedor de Docker
    - La biblioteca SMDDP v2.2.0
    - CUDNN v8.9.5.29
    - FlashAttention v2.3.3
    - TransformerEngine v1.2.1
    - Hugging Face Transformers v4.37.1
    - Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.16.1
    - Megatron-core 0.5.0
    - EFA v1.30.0
    - NCCL v2.19.4

La biblioteca de SageMaker modelos de paralelismo v2.2.0

Fecha: 7 de marzo de 2024

Nuevas características

- Se agregó soporte para el FP8 entrenamiento de los siguientes modelos de transformadores Hugging Face en instancias P5 con integración de Transformer Engine:
  - GPT-NeoX
  - Llama 2

Correcciones de errores

- Se ha corregido un error que impedía garantizar que los tensores fueran contiguos antes de la llamada colectiva de `AllGather` durante el entrenamiento de paralelismo de tensores.

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para PyTorch la versión 2.2.0.
- Se ha actualizado la biblioteca SMDDP a la v2.2.0.
- Se actualizó la FlashAttention biblioteca a la versión 2.3.3.
- Se ha actualizado la biblioteca NCCL a la v2.19.4.

Obsolescencia

- Se han dejado de admitir las versiones de Transformer Engine anteriores a la v1.2.0.

Problemas conocidos

- La característica the section called “Descarga de activación” de SMP no funciona actualmente. En su lugar, utilice la descarga PyTorch de activación nativa.

Otros cambios

- Se incluyó un parche para corregir la regresión del rendimiento descrita en el hilo de problemas en https://github.com/pytorch/pytorch/issues/117748 en el repositorio. PyTorch GitHub

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye contenedores Docker en lugar de los contenedores Framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice el SDK de SageMaker Python a la versión 2.212.0 o posterior.

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.2.0 con CUDA v12.1 PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.2.0-gpu-
py310-cu121
```

- Disponible para instancias P4d, P4de y P5
- Paquetes preinstalados en este contenedor de Docker
  - La biblioteca SMDDP v2.2.0
  - CUDNN v8.9.5.29
  - FlashAttention v2.3.3
  - TransformerEngine v1.2.1
  - Hugging Face Transformers v4.37.1
  - Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.16.1
  - EFA v1.30.0
  - NCCL v2.19.4

La biblioteca de SageMaker modelos de paralelismo v2.1.0

Fecha: 6 de febrero de 2024

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para la versión 2.1.2. PyTorch

Obsolescencia

- Se ha dejado de admitir Hugging Face Transformers v4.31.0.

Problemas conocidos

- Se ha descubierto un problema por el cual el refinamiento del modelo de Hugging Face Llama 2 con `attn_implementation=flash_attention_2` y FSDP provoca que el modelo diverja. Como referencia, consulta el ticket de publicación en el repositorio de Hugging Face GitHub Transformers. Para evitar el problema de la divergencia, use `attn_implementation=sdpa`. Como alternativa, utilice la implementación del modelo de transformador de SMP mediante la configuración de `use_smp_implementation=True`.

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye contenedores Docker en lugar de los contenedores Framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, recogerá SageMaker automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice el SDK de SageMaker Python a la versión 2.207.0 o posterior.

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.1.2 con la versión 12.1 de CUDA PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.1.2-gpu-py310-cu121
```

  - Disponible para instancias P4d, P4de y P5
  - Paquetes preinstalados en este contenedor de Docker
    - La biblioteca SMDDP v2.1.0
    - CUDNN v8.9.5.29
    - FlashAttention v2.3.3
    - TransformerEngine v1.2.1
    - Hugging Face Transformers v4.37.1
    - Biblioteca de conjuntos de datos Hugging Face v2.16.1
    - EFA v1.30.0

Canal Conda de SMP

El siguiente bucket de S3 es el canal de Conda público alojado por el equipo de servicio de SMP. Si desea instalar la biblioteca SMP v2 en un entorno de recursos informáticos altamente personalizables, como SageMaker HyperPod clústeres, utilice este canal Conda para instalar correctamente la biblioteca SMP.

- `https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/smp-v2/`

Para obtener más información sobre los canales de Conda en general, consulte Canales en la documentación de Conda.

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2.0.0

Fecha: 19 de diciembre de 2023

Nuevas características

Publicó la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP), versión 2.0.0, con las siguientes ofertas nuevas.

- Un nuevo paquete de `torch.sagemaker`, completamente renovado respecto al paquete de `smdistributed.modelparallel.torch` anterior en SMP v1.x.
- Support para PyTorch 2.0.1.
- Support for PyTorch FSDP.
- Implementación del paralelismo de tensores mediante la integración con la biblioteca de Transformer Engine.
- Support for SageMaker Training y SageMaker HyperPod.

Cambios importantes

- SMP v2 lo renovó APIs por completo y proporciona el paquete. `torch.sagemaker` Principalmente, solo necesita inicializar con el módulo de `torch.sagemaker.init()` y pasar parámetros de configuración paralela de modelos. Con este nuevo paquete puede simplificar considerablemente las modificaciones de código en el script de entrenamiento. Para obtener más información sobre cómo adaptar su script de entrenamiento para usar SMP v2, consulte the section called “Utilice la SMP v2”.
- Si ha utilizado SMP v1 para entrenar modelos de Hugging Face Transformer y quiere reutilizarlos en SMP v2, consulte the section called “Actualización de SMP v1 a SMP v2”.
- Para la formación sobre el PyTorch FSDP, debe utilizar el SMP v2.

Problemas conocidos

- Actualmente, los puntos de comprobación de activación solo funcionan con las siguientes políticas de encapsulamiento con FSDP.
  - `auto_wrap_policy = functools.partial(transformer_auto_wrap_policy, ...)`
- Para utilizar the section called “Descarga de activación”, el tipo de punto de comprobación de activación de FSDP debe ser REENTRANT.
- Cuando se ejecuta con paralelismo de tensores habilitado con el grado de paralelo de datos particionados establecido en 1, debe usar `backend = nccl`. La opción de backend de `smddp` no es compatible en este escenario.

- Es necesario utilizar Transformer Engine PyTorch con la biblioteca SMP incluso cuando no se utilice el paralelismo tensorial.

Otros cambios

- A partir de esta versión, la documentación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos está totalmente disponible en esta guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI. A favor de esta guía completa para desarrolladores de SMP v2 en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI, la referencia adicional para SMP v1.x en la documentación del SDK de SageMaker Python está obsoleta. Si aún necesitas la documentación de SMP v1.x, la guía para desarrolladores de SMP v1.x está disponible en the section called “(Archivado) Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v1.x” y la referencia de la biblioteca SMP Python v1.x está disponible en la documentación del SDK de Python v2.199.0. SageMaker

Obsolescencias

- TensorFlowSe ha interrumpido el soporte para.
- SMP v2 no admite paralelismo de canalización.
- No hay soporte para la DeepSpeed biblioteca a favor del PyTorch FSDP nativo.

Contenedor de Docker de SMP

El equipo de la biblioteca SMP distribuye contenedores Docker en lugar de los contenedores del framework. SageMaker PyTorch Si utilizas la clase PyTorch estimador en el SDK de SageMaker Python y especificas la configuración de distribución para usar SMP v2, SageMaker AI recoge automáticamente los contenedores Docker de SMP. Para usar esta versión de SMP v2, actualice el SDK de SageMaker Python a la versión 2.207.0 o posterior.

- Contenedor SMP Docker para la versión 2.0.1 con la versión 12.1 de CUDA PyTorch

```
658645717510.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/smdistributed-modelparallel:2.0.1-gpu-
py310-cu121
```

(Archivado) Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v1.x

> **Important**
>
> El 19 de diciembre de 2023, se lanzó la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker (SMP) v2. Las capacidades de SMP v1 no se admiten en futuras versiones, en favor de la biblioteca de SMP v2. La sección y los temas siguientes están archivados y son específicos del uso de la biblioteca de SMP v1. Para obtener información acerca del uso de la biblioteca de SMP v2, consulte the section called “Biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker v2”.

Utilice la biblioteca de paralelismo de modelos de Amazon SageMaker AI para entrenar modelos de aprendizaje profundo (DL) de gran tamaño que son difíciles de entrenar debido a las limitaciones de memoria de la GPU. La biblioteca divide un modelo de forma automática y eficiente en varias GPU e instancias. Con la biblioteca, puede lograr una precisión de predicción objetivo más rápido mediante el entrenamiento eficiente de modelos DL más grandes con miles de millones o billones de parámetros.

Puede utilizar la biblioteca para dividir automáticamente sus propios modelos TensorFlow y PyTorch en varias GPU y varios nodos con cambios de código mínimos. Puede acceder a la API de la biblioteca a través del SageMaker Python SDK.

Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre el paralelismo de modelos y la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker. La documentación de la API de esta biblioteca se encuentra en las API de entrenamiento distribuido de la documentación del SageMaker Python SDK v2.199.0.

Temas

- Introducción al paralelismo de modelos
- Marcos compatibles y Regiones de AWS
- Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos
- Ejecute un trabajo de formación SageMaker distribuido con Model Paralelism
- Puntos de control y ajuste de un modelo con paralelismo de modelos
- Ejemplos de la biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v1
- SageMaker Mejores prácticas de paralelismo de modelos distribuidos

- Consejos y dificultades de configuración de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker distribuidos
- Solución de problemas de paralelismo de modelos

Introducción al paralelismo de modelos

El paralelismo de modelos es un método de entrenamiento distribuido en el que el modelo de aprendizaje profundo se divide en varios dispositivos, dentro de las instancias o entre ellas. Esta página de introducción proporciona una descripción general de alto nivel sobre el paralelismo de modelos, una descripción de cómo puede ayudar a superar los problemas que surgen al entrenar modelos DL que suelen ser de un tamaño muy grande y ejemplos de lo que ofrece la biblioteca de modelos SageMaker paralelos para ayudar a gestionar las estrategias de modelos paralelos, así como el consumo de memoria.

¿Qué es el paralelismo de modelos?

Al aumentar el tamaño de los modelos de aprendizaje profundo (capas y parámetros), se obtiene mayor precisión en tareas complejas, como la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, existe un límite en el tamaño máximo de modelo que puede caber en una sola GPU. Al entrenar modelos de DL, las limitaciones de memoria de la GPU pueden ser cuellos de botella de las siguientes maneras:

- Limitan el tamaño del modelo que se puede entrenar, ya que el consumo de memoria de un modelo se amplía proporcionalmente al número de parámetros.
- Limitan el tamaño del lote por GPU durante el entrenamiento, lo que reduce el uso de la GPU y la eficiencia del entrenamiento.

Para superar las limitaciones asociadas con el entrenamiento de un modelo en una sola GPU, SageMaker proporciona la biblioteca de modelos parallel para ayudar a distribuir y entrenar los modelos DL de manera eficiente en varios nodos de procesamiento. Además, con la biblioteca, puede lograr un entrenamiento distribuido más optimizado utilizando dispositivos compatibles con EFA, que mejoran el rendimiento de la comunicación entre nodos con baja latencia, alto rendimiento y omisión del sistema operativo.

Calcule los requisitos de memoria antes de utilizar el paralelismo de modelos

Antes de utilizar la biblioteca de SageMaker modelos parallel, tenga en cuenta lo siguiente para hacerse una idea de los requisitos de memoria necesarios para el entrenamiento de modelos DL de gran tamaño.

Para un trabajo de entrenamiento que utilice los optimizadores AMP (FP16) y Adam, la memoria de GPU requerida por parámetro es de unos 20 bytes, que podemos desglosar de la siguiente manera:

- Un FP16 parámetro: ~ 2 bytes
- Un FP16 gradiente de ~ 2 bytes
- Un estado del FP32 optimizador de ~ 8 bytes basado en los optimizadores Adam
- Una FP32 copia del parámetro de ~ 4 bytes (necesaria para la operación `optimizer apply` (OA))
- Una FP32 copia del gradiente de aproximadamente 4 bytes (necesaria para la operación OA)

Incluso para un modelo DL relativamente pequeño con 10 000 millones de parámetros, puede requerir al menos 200 GB de memoria, que es mucho más grande que la memoria típica de una GPU (por ejemplo, la NVIDIA A100 con 40 GB/80 GB de memoria y la V100 con 16/32 GB) disponible en una sola GPU. Tenga en cuenta que, además de los requisitos de memoria para los estados del modelo y del optimizador, hay otros consumidores de memoria, como las activaciones que se generan en la transferencia directa. La memoria requerida puede superar con creces los 200 GB.

Para la formación distribuida, le recomendamos que utilice instancias P3 y P4 de Amazon EC2 que tengan NVIDIA V100 y A100 Tensor Core, respectivamente. GPUs Para obtener más información sobre especificaciones como los núcleos de la CPU, la RAM, el volumen de almacenamiento adjunto y el ancho de banda de la red, consulte la sección Computación acelerada de la página Tipos de instancias de Amazon EC2.

Incluso con las instancias de computación acelerada, es evidente que los modelos con unos 10 000 millones de parámetros, como Megatron-LM y la T5, e incluso modelos más grandes con cientos de miles de millones de parámetros, como el GPT-3, no caben réplicas de modelos en cada dispositivo con GPU.

Cómo emplea la biblioteca el paralelismo de modelos y las técnicas de ahorro de memoria

La biblioteca consta de varios tipos de funciones de paralelismo de modelos y funciones de ahorro de memoria, como la fragmentación del estado del optimizador, los puntos de control de activación

y la descarga de la activación. Todas estas técnicas se pueden combinar para entrenar de manera eficiente modelos grandes que constan de cientos de miles de millones de parámetros.

Temas

- Paralelismo de datos fragmentados (disponible para) PyTorch
- PyTorch TensorFlowParalelismo de canalización (disponible para y)
- Paralelismo tensorial (disponible para) PyTorch
- Optimizador PyTorch de fragmentación de estados (disponible para)
- Activación, descarga y puntos de control (disponibles para) PyTorch
- Elegir las técnicas adecuadas para su modelo

Paralelismo de datos fragmentados (disponible para) PyTorch

El paralelismo de datos fragmentados es una técnica de entrenamiento distribuido que ahorra memoria y que divide el estado de un modelo (parámetros del modelo, gradientes y estados del optimizador) dentro de un grupo de datos paralelos. GPUs

SageMaker La IA implementa el paralelismo de datos fragmentados mediante la implementación de MIC, que es una biblioteca que minimiza la comunicación a escala y que se analiza en la entrada del blog Near-linear Scaling of Gigantic-model training on. AWS

Puede aplicar el paralelismo de datos partidos a su modelo como estrategia independiente. Además, si utilizas las instancias de GPU de mayor rendimiento equipadas con NVIDIA A100 Tensor Core GPUs, podrás aprovechar la mayor velocidad de entrenamiento que ofrece SMDDP `ml.p4d.24xlarge` Collectives. `AllGather`

Para profundizar en el paralelismo de datos fragmentados y aprender a configurarlo o utilizar una combinación del paralelismo de datos fragmentados con otras técnicas, como el paralelismo tensorial y el entrenamiento, consulte. FP16 the section called “Paralelismo de datos partidos”

PyTorch TensorFlowParalelismo de canalización (disponible para y)

El paralelismo de canalización divide el conjunto de capas u operaciones en el conjunto de dispositivos, dejando intacta cada operación. Al especificar un valor para el número de particiones del modelo (`pipeline_parallel_degree`), el número total de GPUs (`processes_per_host`) debe ser divisible por el número de particiones del modelo. Para configurarlo correctamente, debe especificar los valores correctos de los parámetros `pipeline_parallel_degree` y `processes_per_host`. La matemática simple es la siguiente:

```
(pipeline_parallel_degree) x (data_parallel_degree) = processes_per_host
```

La biblioteca se encarga de calcular el número de réplicas del modelo (también denominadas `data_parallel_degree`) teniendo en cuenta los dos parámetros de entrada que usted proporciona.

Por ejemplo, si configuras `"pipeline_parallel_degree": 2` y `"processes_per_host": 8` utilizas una instancia de aprendizaje automático con ocho procesadores de GPU`ml.p3.16xlarge`, la biblioteca configura automáticamente el modelo distribuido en el paralelismo de datos GPUs y en cuatro direcciones. En la siguiente imagen, se muestra cómo se distribuye un modelo entre los ocho modelos, GPUs consiguiendo un paralelismo de datos de cuatro vías y un paralelismo de canalización de dos vías. Cada réplica del modelo, donde la definimos como un grupo paralelo de tuberías y la etiquetamos como`PP_GROUP`, está dividida en dos GPUs. Cada partición del modelo se asigna a cuatro GPUs, donde las cuatro réplicas de particiones están en un grupo paralelo de datos y se etiquetan como`DP_GROUP`. Sin paralelismo de tensores, el grupo de paralelismo de canalizaciones es esencialmente el grupo de paralelismo de modelos.


Partition 0
Partition 1
L1
L2
L3
L4
"pipeline_parallel_degree": 2,
"microbatches": 4,
"ddp": True,
Sample model with four layers
Model parallel configuration
Batch 1
Batch 2
Batch 3
Batch 4
microbatch 1
microbatch 2
microbatch 3
microbatch 4
DP_GROUP
GPU 0
GPU 1
GPU 2
GPU 3
GPU 4
GPU 5
GPU 6
GPU 7
MP_GROUP=PP_GROUP

Para profundizar en el paralelismo de las canalizaciones, consulte Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos.

Para empezar a ejecutar el modelo mediante el paralelismo de canalización, consulte Ejecutar un trabajo de SageMaker entrenamiento distribuido con la biblioteca paralela de SageMaker modelos.

Paralelismo tensorial (disponible para) PyTorch

El paralelismo de tensores divide capas individuales on`nn.Modules`, entre dispositivos, para que se ejecuten en paralelo. La siguiente figura muestra el ejemplo más simple de cómo la biblioteca divide un modelo con cuatro capas para lograr un paralelismo de tensores bidireccional (`"tensor_parallel_degree": 2`). Las capas de cada réplica del modelo se dividen en dos y se distribuyen en dos. GPUs En este caso de ejemplo, la configuración paralela del modelo también incluye `"pipeline_parallel_degree": 1` y `"ddp": True` (usa el PyTorch DistributedDataParallel paquete en segundo plano), por lo que el grado de paralelismo de los datos pasa a ser ocho. La biblioteca gestiona la comunicación entre las réplicas del modelo distribuido por tensores.



La utilidad de esta función reside en el hecho de que puede seleccionar capas específicas o un subconjunto de capas para aplicar el paralelismo de tensores. Para profundizar en el paralelismo tensorial y otras funciones que ahorran memoria y aprender a configurar una combinación de paralelismo tensorial y de canalización PyTorch, consulte. Paralelismo de tensores

Optimizador PyTorch de fragmentación de estados (disponible para)

Para entender cómo la biblioteca realiza la partición del estado del optimizador, considere un modelo de ejemplo simple con cuatro capas. La idea clave para optimizar la fragmentación de estados es que no es necesario replicar el estado del optimizador en todos los estados. GPUs En cambio, una única réplica del estado del optimizador se divide en rangos de datos paralelos, sin redundancia entre los dispositivos. Por ejemplo, la GPU 0 mantiene el estado del optimizador para la capa uno, la siguiente GPU 1 mantiene el estado del optimizador para la capa 2, y así sucesivamente. La siguiente figura animada muestra una propagación hacia atrás con la técnica de partición del estado del optimizador. Al final de la propagación hacia atrás, hay tiempo de cálculo y de red para que la operación `optimizer apply` (OA) actualice los estados del optimizador y la operación `all-`

`gather` (AG) para actualizar los parámetros del modelo para la siguiente iteración. Y lo que es más importante, la operación `reduce` puede superponerse con el procesamiento de la GPU 0, lo que resulta en una mayor eficiencia de la memoria y una propagación hacia atrás más rápida. En la implementación actual, las operaciones de AG y OA no se superponen con `compute`. Esto puede provocar un cálculo prolongado durante la operación de AG, por lo que podría haber una compensación.



Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta función, consulte Partición del estado del optimizador.

Activación, descarga y puntos de control (disponibles para) PyTorch

Para ahorrar memoria en la GPU, la biblioteca admite puntos de control de activación para evitar almacenar las activaciones internas en la memoria de la GPU para los módulos especificados por el usuario durante la transferencia. La biblioteca vuelve a calcular estas activaciones durante la pasada hacia atrás. Además, la función de descarga de activaciones transfiere las activaciones almacenadas a la memoria de la CPU y las recupera en la GPU durante la transferencia hacia atrás para reducir aún más el consumo de memoria de activación. Para obtener más información sobre cómo utilizar estas características, consulte Puntos de control de activación y Descarga de activación.

Elegir las técnicas adecuadas para su modelo

Para obtener más información sobre cómo elegir las técnicas y configuraciones correctas, consulte las prácticas recomendadas de SageMaker Distributed Model Parallel y los consejos y dificultades de configuración.

Marcos compatibles y Regiones de AWS

Antes de usar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, comprueba los marcos y tipos de instancias compatibles y determina si hay suficientes cuotas en tu cuenta y. AWS Región de AWS

> **Note**
>
> Para consultar las últimas actualizaciones y notas de la versión de la biblioteca, consulta las notas de la versión de SageMaker Model Parallel en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Marcos admitidos

La biblioteca de SageMaker modelos de paralelismo es compatible con los siguientes marcos de aprendizaje profundo y está disponible en AWS Deep Learning Containers (DLC) o se puede descargar como un archivo binario.

PyTorch versiones compatibles con SageMaker AI y la biblioteca de modelos de paralelismo SageMaker

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen DLC integrada **smdistributed-modelparallel**	URL del archivo binario**
v2.0.0	`smdistributed-modelparallel==v1.15.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:2.0.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker`	https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-2.0.0/build-artifacts/2023-04-14-20-14/smdistributed_modelparallel-1.15.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
Versión 1.13.1	`smdistributed-modelparallel==v1.15.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.13.1-gpu-py39-cu117-ubuntu20.04-sagemaker`	https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-1.13.1/build-artifacts/2023-04-17-15-49/smdistributed_modelparallel-1.15.0-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
v1.12.1	`smdistributed-modelparallel==v1.13.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.12.1-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-1.12.1/build-artifacts/2022-12-08-21-34/smdistributed_modelparal

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen DLC integrada **smdistributed-modelparallel**	URL del archivo binario**
			lel-1.13.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
Versión 1.12.0	`smdistributed-modelparallel==v1.11.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-1.12.0/build-artifacts/2022-08-12-16-58/smdistributed_modelparallel-1.11.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
v1.11.0	`smdistributed-modelparallel==v1.10.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.11.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-1.11.0/build-artifacts/2022-07-11-19-23/smdistributed_modelparallel-1.10.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen DLC integrada **smdistributed-modelparallel**	URL del archivo binario**
v1.10.2	`smdistributed-modelparallel==v1.7.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.10.2-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	-
v1.10.0	`smdistributed-modelparallel==v1.5.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.10.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker`	-
v1.9.1	`smdistributed-modelparallel==v1.4.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.9.1-gpu-py38-cu111-ubuntu20.04`	-

PyTorch versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen DLC integrada **smdistributed-modelparallel**	URL del archivo binario**
v1.8.1*	`smdistributed-modelparallel==v1.6.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-training:1.8.1-gpu-py36-cu111-ubuntu18.04`	-

> **Note**
>
> La biblioteca de paralelismo de modelos v1.6.0 y versiones posteriores proporciona funciones ampliadas para. SageMaker PyTorch Para obtener más información, consulte Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos.

** Los URLs archivos binarios sirven para instalar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos en contenedores personalizados. Para obtener más información, consulte the section called "Cree su propio contenedor de Docker con la biblioteca".

TensorFlow versiones compatibles con SageMaker AI y la biblioteca de modelos de SageMaker paralelismo

TensorFlow versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen DLC integrada **smdistributed-modelparallel**
v2.6.0	`smdistributed-modelparallel==v1.4.0`	`763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.6.0-gpu-`

TensorFlow versión	SageMaker versión de la biblioteca de paralelismo de modelos	URI de imagen DLC integrada **smdistributed-modelparallel**
		py38-cu112-ubuntu20.04
v2.5.1	smdistributed-modelparallel==v1.4.0	763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.5.1-gpu-py37-cu112-ubuntu18.04

Versiones de Hugging Face Transformers SageMaker compatibles con AI y SageMaker la biblioteca paralela de datos distribuidos

Los AWS Deep Learning Containers de Hugging Face utilizan SageMaker los contenedores PyTorch de TensorFlow formación como imágenes base. Para buscar las versiones y versiones PyTorch combinadas de la biblioteca Hugging Face Transformers, consulta las versiones más recientes de Hugging Face Containers TensorFlow y las versiones anteriores de Hugging Face Container.

Regiones de AWS

La biblioteca paralela de SageMaker datos está disponible en todos los Regiones de AWS lugares para los que SageMaker están en servicio los AWS Deep Learning Containers. Para obtener más información, consulte Imágenes de contenedores de aprendizaje profundo disponibles.

Tipos de instancias admitidos

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos requiere uno de los siguientes tipos de instancias de ML.

Tipo de instancia
ml.g4dn.12xlarge
ml.p3.16xlarge

Tipo de instancia
ml.p3dn.24xlarge
ml.p4d.24xlarge
ml.p4de.24xlarge

Para ver las especificaciones de los tipos de instancias, consulte la sección Computación acelerada en la página de tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener información sobre los precios de las instancias, consulta Amazon SageMaker AI Pricing.

Si encuentra un mensaje de error similar al siguiente, siga las instrucciones que se indican en Solicitar un aumento de la cuota de servicio para los recursos de SageMaker IA.

```
ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
    the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
    for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
    and a request delta of 1 Instances.
    Please contact AWS support to request an increase for this limit.
```

Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

La biblioteca de paralelismo de modelos de Amazon SageMaker AI ofrece estrategias de distribución y técnicas de ahorro de memoria, como el paralelismo de datos fragmentados, el paralelismo tensorial, la partición de modelos por capas para la programación de canalizaciones y los puntos de control. Las estrategias y técnicas de paralelismo de modelos ayudan a distribuir modelos grandes en varios dispositivos, a la vez que optimizan la velocidad de entrenamiento y el consumo de memoria. La biblioteca también proporciona funciones auxiliares de Python, administradores de contexto y funciones contenedoras para adaptar su script de entrenamiento a la división automática o manual de su modelo.

Cuando implementa el paralelismo de modelos en su trabajo de entrenamiento, mantiene el mismo flujo de trabajo de dos pasos que se muestra en la sección Ejecute un trabajo de SageMaker entrenamiento distribuido con paralelismo de modelos. Para adaptar el script de su entrenamiento, debe agregar cero o pocas líneas de código adicionales a su script de entrenamiento. Para iniciar un trabajo de entrenamiento con el script de entrenamiento adaptado, debe configurar los parámetros de configuración de la distribución para activar las funciones de ahorro de memoria o transferir valores según el grado de paralelismo.

Para empezar con los ejemplos, consulte los siguientes cuadernos de Jupyter, que muestran cómo utilizar la biblioteca de paralelismo de modelos. SageMaker

- PyTorch ejemplos de cuadernos
- TensorFlow cuadernos de ejemplo

Para profundizar en las características principales de la biblioteca, consulte los siguientes temas.

> **Note**
>
> Las bibliotecas de formación SageMaker distribuidas están disponibles a través de los contenedores de PyTorch aprendizaje AWS profundo de Hugging Face TensorFlow y en SageMaker la plataforma de formación. Para utilizar las funciones de las bibliotecas de formación distribuidas, le recomendamos que utilice el SDK de SageMaker Python. También puedes configurarla manualmente en la sintaxis de solicitud JSON si utilizas SageMaker APIs SDK for Python (Boto3) o. AWS Command Line Interface En toda la documentación, las instrucciones y los ejemplos se centran en cómo utilizar las bibliotecas de formación distribuidas con el SDK de SageMaker Python.

> **Important**
>
> La biblioteca de SageMaker modelos de paralelismo es compatible con todas las funciones principales y admite el paralelismo de canalización para PyTorch. TensorFlow

Temas

- Paralelismo de datos partidos
- Canalización de un modelo
- Paralelismo de tensores
- Partición del estado del optimizador
- Puntos de control de activación
- Descarga de activación
- FP16 Entrenamiento con paralelismo de modelos
- Support para FlashAttention

Paralelismo de datos partidos

El paralelismo de datos fragmentados es una técnica de entrenamiento distribuido que ahorra memoria y que divide el estado de un modelo (parámetros del modelo, gradientes y estados del optimizador) en un grupo paralelo de datos. GPUs

> **Note**
>
> El paralelismo de datos fragmentados está disponible en la biblioteca de paralelismo de modelos, versión 1.11.0 y versiones posteriores. PyTorch SageMaker

Al ampliar tu trabajo de entrenamiento a un clúster de GPU de gran tamaño, puedes reducir el consumo de memoria del modelo por GPU dividiendo el estado de entrenamiento del modelo en varias unidades. GPUs Esto ofrece dos ventajas: puede instalar modelos más grandes, que de otro modo se quedarían sin memoria con el paralelismo de datos estándar, o puede aumentar el tamaño del lote utilizando la memoria de la GPU liberada.

La técnica de paralelismo de datos estándar replica los estados de entrenamiento en el grupo paralelo de datos y realiza GPUs la agregación de gradientes en función de la operación. `AllReduce` El paralelismo de datos partidos modifica el procedimiento de entrenamiento distribuido de datos paralelos estándar para tener en cuenta la naturaleza partida de los estados del optimizador. Un grupo de rangos en los que se parten los estados del modelo y del optimizador se denomina grupo de partición. La técnica de paralelismo de datos fragmentados divide los parámetros entrenables de un modelo y los gradientes y estados del optimizador correspondientes en el grupo de fragmentación. GPUs

SageMaker La IA logra un paralelismo de datos fragmentados mediante la implementación de indicadores de ingresos medios, algo que se analiza en la entrada del blog Near-linear scaling of gigantic-model training on. AWSAWS En esta implementación, puede establecer el grado de partición como un parámetro configurable, que debe ser inferior al grado de paralelismo de los datos. Durante cada pasada hacia adelante y hacia atrás, MiC recombina temporalmente los parámetros del modelo durante toda la operación. GPUs `AllGather` Tras pasar cada capa hacia adelante o hacia atrás, MiCS vuelve a partir los parámetros para ahorrar memoria en la GPU. Durante el paso hacia atrás, el MIC reduce los gradientes y, al mismo tiempo, los fragmenta a lo largo GPUs de la operación. `ReduceScatter` Por último, MiCS aplica los gradientes locales reducidos y partidos a sus correspondientes particiones de parámetros locales, utilizando las particiones locales de los estados del optimizador. Para reducir la sobrecarga de comunicación, la biblioteca de paralelismo

de SageMaker modelos busca previamente las siguientes capas en la fase de avance o retroceso y superpone la comunicación de red con el cálculo.

El estado de entrenamiento del modelo se replica en todos los grupos de partición. Esto significa que antes de aplicar los gradientes a los parámetros, la operación `AllReduce` debe realizarse en todos los grupos de partición, además de la operación `ReduceScatter` que se lleva a cabo dentro del grupo de partición.

En efecto, el paralelismo de datos partidos supone un equilibrio entre la sobrecarga de comunicación y la eficiencia de la memoria de la GPU. El uso del paralelismo de datos partidos aumenta el costo de la comunicación, pero el espacio de memoria por GPU (excluido el uso de memoria debido a las activaciones) se divide por el grado de paralelismo de los datos partidos, por lo que pueden caber modelos más grandes en el clúster de la GPU.

Seleccionar el grado de paralelismo de los datos partidos

Al seleccionar un valor para el grado de paralelismo de los datos partidos, el valor debe dividir uniformemente el grado de paralelismo de los datos. Por ejemplo, para un trabajo de paralelismo de datos de 8 vías, seleccione 2, 4 u 8 como grado de paralelismo de datos partidos. Al elegir el grado de paralelismo de los datos partidos, le recomendamos que comience con un número pequeño y vaya aumentado poco a poco hasta que el modelo quepa en la memoria y tenga el tamaño de lote deseado.

Seleccionar el tamaño del lote

Tras configurar el paralelismo de datos partidos, asegúrese de encontrar la configuración de entrenamiento más óptima que pueda ejecutarse correctamente en el clúster de la GPU. Para entrenar modelos de lenguaje grandes (LLM), comience con el tamaño de lote 1 y auméntelo gradualmente hasta llegar al punto en el que aparezca el error (OOM). out-of-memory Si encuentra el error OOM incluso con el tamaño de lote más pequeño, aplique un mayor grado de paralelismo de datos partidos o una combinación de paralelismo de datos partidos y paralelismo de tensores.

Temas

- Cómo aplicar el paralelismo de datos partidos a su trabajo de entrenamiento
- Configuraciones de referencia
- Paralelismo de datos partidos con colectivos SMDDP
- Entrenamiento de precisión mixto con paralelismo de datos partidos
- Paralelismo de datos partidos con paralelismo de tensores

- Consejos y consideraciones a tener en cuenta para utilizar el paralelismo de datos partidos

Cómo aplicar el paralelismo de datos partidos a su trabajo de entrenamiento

Para empezar con el paralelismo de datos fragmentados, aplique las modificaciones necesarias al guion de entrenamiento y configure el estimador con los parámetros. SageMaker PyTorch sharded-data-parallelism-specific Considere también tomar valores de referencia y cuadernos de ejemplo como punto de partida.

Adapta tu guion de entrenamiento PyTorch

Siga las instrucciones del paso 1: modifique un guion de PyTorch entrenamiento para envolver los objetos del modelo y del optimizador con los `smdistributed.modelparallel.torch` envoltorios de los módulos `torch.nn.parallel` `ytorch.distributed`.

(Opcional) Modificación adicional para registrar los parámetros externos del modelo

Si el modelo está creado con `torch.nn.Module` y usa parámetros que no están definidos en la clase de módulo, debe registrarlos manualmente en el módulo para que SMP recopile todos los parámetros. Para registrar los parámetros en un módulo, utilice `smp.register_parameter(module, parameter)`.

```
class Module(torch.nn.Module):
    def __init__(self, *args):
        super().__init__(self, *args)
        self.layer1 = Layer1()
        self.layer2 = Layer2()
        smp.register_parameter(self, self.layer1.weight)

    def forward(self, input):
        x = self.layer1(input)
        # self.layer1.weight is required by self.layer2.forward
        y = self.layer2(x, self.layer1.weight)
        return y
```

Configure el estimador SageMaker PyTorch

Al configurar un SageMaker PyTorch estimador enthe section called “Paso 2: lance un trabajo de entrenamiento”, añada los parámetros para el paralelismo de datos fragmentados.

Para activar el paralelismo de datos fragmentados, añada el parámetro al estimador. `sharded_data_parallel_degree` SageMaker PyTorch Este parámetro especifica el número GPUs durante el cual se fragmenta el estado de entrenamiento. El valor de `sharded_data_parallel_degree` debe ser un número entero entre uno y el grado de paralelismo de los datos y debe dividir el grado de paralelismo de los datos de manera uniforme. Tenga en cuenta que la biblioteca detecta automáticamente el número de, GPUs por lo que el grado de paralelismo de los datos. Los siguientes parámetros adicionales están disponibles para configurar el paralelismo de datos partidos.

- `"sdp_reduce_bucket_size"`(int, predeterminado: 5e8): especifica el tamaño de los cubos de gradiente del PyTorch DDP en cuanto al número de elementos del tipo d predeterminado.
- `"sdp_param_persistence_threshold"`(int, predeterminado: 1e6): especifica el tamaño de un tensor de parámetros en cuanto al número de elementos que pueden permanecer en cada GPU. El paralelismo de datos fragmentados divide cada tensor de parámetros en un grupo paralelo de GPUs datos. Si el número de elementos en el tensor de parámetros es menor que este umbral, el tensor de parámetros no se divide; esto ayuda a reducir la sobrecarga de comunicación porque el tensor de parámetros se replica en el paralelo de datos. GPUs
- `"sdp_max_live_parameters"`(int, predeterminado: 1e9): especifica el número máximo de parámetros que pueden estar simultáneamente en un estado de entrenamiento recombinado durante la pasada hacia adelante y hacia atrás. La búsqueda de parámetros con la operación `AllGather` se detiene cuando el número de parámetros activos alcanza el umbral indicado. Tenga en cuenta que al aumentar este parámetro se incrementa el consumo de memoria.
- `"sdp_hierarchical_allgather"` (bool, predeterminado: true): si se establece en `True`, la operación `AllGather` se ejecuta jerárquicamente; se ejecuta dentro de cada nodo primero, y luego se ejecuta a través de todos los nodos. En el caso de los trabajos de entrenamiento distribuidos con varios nodos, la operación `AllGather` jerárquica se activa automáticamente.
- `"sdp_gradient_clipping"` (float, predeterminado: 1.0): especifica un umbral para recortar en gradiente la norma L2 de los gradientes antes de propagarlos hacia atrás a través de los parámetros del modelo. Cuando se activa el paralelismo de datos partidos, también se activa el recorte por gradiente. El umbral por defecto es `1.0`. Ajuste este parámetro si tiene el problema de la explosión de los gradientes.

El siguiente código muestra un ejemplo de cómo configurar el paralelismo de datos partidos.

```
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
```

```
smp_options = {
    "enabled": True,
    "parameters": {
        # "pipeline_parallel_degree": 1,    # Optional, default is 1
        # "tensor_parallel_degree": 1,      # Optional, default is 1
        "ddp": True,
        # parameters for sharded data parallelism
        "sharded_data_parallel_degree": 2,              # Add this to activate sharded
 data parallelism
        "sdp_reduce_bucket_size": int(5e8),             # Optional
        "sdp_param_persistence_threshold": int(1e6),    # Optional
        "sdp_max_live_parameters": int(1e9),            # Optional
        "sdp_hierarchical_allgather": True,             # Optional
        "sdp_gradient_clipping": 1.0                    # Optional
    }
}

mpi_options = {
    "enabled" : True,                       # Required
    "processes_per_host" : 8                # Required
}

smp_estimator = PyTorch(
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.16xlarge',
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py3',
    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
        "mpi": mpi_options
    },
    base_job_name="sharded-data-parallel-job"
)

smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Configuraciones de referencia

El equipo de formación SageMaker distribuido proporciona las siguientes configuraciones de referencia que puede utilizar como punto de partida. Puede extrapolar las siguientes configuraciones para experimentar y estimar el uso de memoria de la GPU para configurar su modelo.

Paralelismo de datos partidos con colectivos SMDDP

Modelo/número de parámetros	Número de instancias	Tipo de instancia	Longitud de secuencia	Tamaño de lote global	Tamaño de minilote	Grado de paralelismo de datos partidos
GPT-NEOX-20B	2	ml.p4d.24xlarge	2048	64	4	16
GPT-NEOX-20B	8	ml.p4d.24xlarge	2048	768	12	32

Por ejemplo, si aumenta la longitud de secuencia de un modelo de 20 000 millones de parámetros o aumenta el tamaño del modelo a 65 000 millones de parámetros, primero debe intentar reducir el tamaño del lote. Si el modelo sigue sin ajustarse al tamaño de lote más pequeño (el tamaño de lote de 1), intente aumentar el grado de paralelismo de modelos.

Paralelismo de datos partidos con paralelismo de tensores y colectivos NCCL

Modelo/número de parámetros	Número de instancias	Tipo de instancia	Longitud de secuencia	Tamaño de lote global	Tamaño de minilote	Grado de paralelismo de datos partidos	Grado de tensor paralelo	Descarga de activación
GPT-NEOX-65B	64	ml.p4d.24xlarge	2048	512	8	16	8	Y

Modelo/número de parámetros	Número de instancias	Tipo de instancia	Longitud de secuencia	Tamaño de lote global	Tamaño de minilote	Grado de paralelismo de datos partidos	Grado de tensor paralelo	Descarga de activación
GPT-NEOX-65B	64	ml.p4d.24xlarge	4096	512	2	64	2	Y

El uso combinado del paralelismo de datos fragmentados y el paralelismo tensorial resulta útil cuando se quiere incluir un modelo de lenguaje (LLM) de gran tamaño en un clúster a gran escala y, al mismo tiempo, utilizar datos de texto con una longitud de secuencia más larga, lo que lleva a utilizar un tamaño de lote más pequeño y, por lo tanto, gestionar el uso de la memoria de la GPU para entrenar con secuencias de texto más largas. LLMs Para obtener más información, consulte the section called “Paralelismo de datos partidos con paralelismo de tensores”.

Para ver casos prácticos, puntos de referencia y más ejemplos de configuración, consulte la entrada del blog Nuevas mejoras de rendimiento en la biblioteca paralela de modelos Amazon SageMaker AI.

Paralelismo de datos partidos con colectivos SMDDP

La biblioteca SageMaker de paralelismo de datos ofrece primitivas de comunicación colectiva (colectivos SMDDP) optimizadas para la infraestructura. AWS Logra la optimización al adoptar un patrón de all-to-all-type comunicación mediante el uso del Elastic Fabric Adapter (EFA), lo que da como resultado colectivos de alto rendimiento y menos sensibles a la latencia, lo que descarga el procesamiento relacionado con la comunicación a la CPU y libera los ciclos de la GPU para el cálculo. En clústeres grandes, los colectivos SMDDP pueden ofrecer mejoras de hasta un 40 % en el rendimiento de los entrenamientos distribuidos en comparación con los NCCL. Para ver casos prácticos y resultados comparativos, consulte el blog Nuevas mejoras de rendimiento en la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA de Amazon.

> **Note**
>
> El paralelismo de datos fragmentados con SMDDP Collectives está disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, versión 1.13.0 y versiones posteriores, y en la biblioteca de paralelismo de datos, versión 1.6.0 y versiones posteriores. SageMaker

Consulte también Supported configurations para utilizar el paralelismo de datos partidos con los colectivos SMDDP.

En el paralelismo de datos partidos, que es una técnica de uso común en el entrenamiento distribuido a gran escala, el colectivo `AllGather` se utiliza para reconstituir los parámetros de la capa partida para los cálculos de la pasada hacia adelante y hacia atrás, en paralelo con el cálculo de la GPU. En el caso de los modelos de gran tamaño, es fundamental realizar la operación `AllGather` de forma eficiente para evitar problemas con la GPU y reducir la velocidad de entrenamiento. Cuando se activa el paralelismo de datos partidos, los colectivos SMDDP se agrupan en estos colectivos `AllGather` fundamentales para el rendimiento, lo que mejora el rendimiento del entrenamiento.

Entrenar con colectivos SMDDP

Cuando su trabajo de entrenamiento tenga activado el paralelismo de datos partidos y cumpla con Supported configurations, los colectivos SMDDP se activarán automáticamente. Internamente, los colectivos SMDDP optimizan el colectivo para que funcione en la infraestructura y recurren a la NCCL para todos los demás colectivos. `AllGather` AWS Además, en configuraciones no compatibles, todos los colectivos, incluidos `AllGather`, utilizan automáticamente el backend de los NCCL.

A partir de la versión 1.13.0 de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, el parámetro se añade a las opciones. `"ddp_dist_backend"` `modelparallel` El valor predeterminado de este parámetro de configuración es `"auto"`, que utiliza los colectivos SMDDP siempre que sea posible y, de lo contrario, recurre a los NCCL. Para forzar a la biblioteca a utilizar siempre los NCCL, especifique `"nccl"` en el parámetro de configuración `"ddp_dist_backend"`.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un PyTorch estimador utilizando el paralelismo de datos fragmentados con el `"ddp_dist_backend"` parámetro, que está establecido en forma predeterminada y, por lo tanto, su adición es opcional. `"auto"`

```
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = {
    "enabled":True,
    "parameters": {
        "partitions": 1,
```

```
        "ddp": True,
        "sharded_data_parallel_degree": 64
        "bf16": True,
        "ddp_dist_backend": "auto"  # Specify "nccl" to force to use NCCL.
    }
}

mpi_options = {
    "enabled" : True,                       # Required
    "processes_per_host" : 8                # Required
}

smd_mp_estimator = PyTorch(
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
    source_dir="location_to_your_script",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    instance_count=8,
    instance_type='ml.p4d.24xlarge',
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py3',
    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
        "mpi": mpi_options
    },
    base_job_name="sharded-data-parallel-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Configuraciones admitidas

La operación `AllGather` con los colectivos SMDDP se activa en los trabajos de entrenamiento cuando se cumplen todos los requisitos de configuración siguientes.

- El grado de paralelismo de los datos partidos es superior a 1
- `Instance_count` mayor que 1
- `Instance_type` igual a `ml.p4d.24xlarge`
- SageMaker contenedor de entrenamiento para la versión 1.12.1 o posterior PyTorch
- La biblioteca de paralelismo SageMaker de datos v1.6.0 o posterior
- La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.13.0 o posterior

Ajuste del rendimiento y de la memoria

Los colectivos SMDDP utilizan memoria de GPU adicional. Existen dos variables de entorno para configurar el uso de la memoria de la GPU en función de los diferentes casos de uso de entrenamiento de modelos.

- `SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES` Durante la operación `AllGather` SMDDP, el búfer de entrada `AllGather` se copia en un búfer temporal para la comunicación entre nodos. La variable `SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES` controla el tamaño (en bytes) de este búfer temporal. Si el tamaño del búfer temporal es menor que el tamaño del búfer de entrada `AllGather`, el colectivo `AllGather` recurre a los NCCL.
  - Valor predeterminado: 16 * 1024 * 1024 (16 MB)
  - Valores aceptables: cualquier múltiplo de 8192

- `SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES` La variable `SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES` consiste en dimensionar el búfer temporal (en bytes) para almacenar los datos recopilados de la comunicación entre nodos. Si el tamaño de este búfer temporal es inferior a `1/8 * sharded_data_parallel_degree * AllGather input size`, el colectivo `AllGather` recurre a los NCCL.
  - Valor predeterminado: 128 * 1024 * 1024 (128 MB)
  - Valores aceptables: cualquier múltiplo de 8192

Guía de ajuste de las variables de tamaño del búfer

Los valores predeterminados de las variables de entorno deberían funcionar bien en la mayoría de los casos de uso. Recomendamos ajustar estas variables solo si en el entrenamiento se produce el error (OOM). out-of-memory

En la siguiente lista, se describen algunos consejos de ajuste para reducir el consumo de memoria de la GPU de los colectivos SMDDP y, al mismo tiempo, conservar la ganancia de rendimiento que generan.

- Ajustar `SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES`
  - El tamaño del búfer de entrada `AllGather` es menor para los modelos más pequeños. Por lo tanto, el tamaño requerido para `SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES` puede ser menor para los modelos con menos parámetros.

  - El tamaño del búfer de `AllGather` entrada disminuye a medida que `sharded_data_parallel_degree` aumenta, ya que el modelo se fragmenta más. GPUs Por lo tanto, el tamaño requerido para `SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES` puede ser menor para tareas de entrenamiento con valores grandes para `sharded_data_parallel_degree`.
- Ajustar `SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES`
  - La cantidad de datos recopilados de la comunicación entre nodos es menor para los modelos con menos parámetros. Por lo tanto, el tamaño requerido para `SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES` puede ser menor para estos modelos con un número menor de parámetros.

Es posible que algunos colectivos recurran a los NCCL; por lo tanto, es posible que no consiga el rendimiento de los colectivos SMDDP optimizados. Si hay memoria de GPU adicional disponible para su uso, puede considerar la posibilidad de aumentar los valores de `SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES` y `SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES` para aprovechar la ganancia de rendimiento.

El siguiente código muestra cómo configurar las variables de entorno agregándolas al parámetro `mpi_options` de distribución del estimador. PyTorch

```
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = {
    .... # All modelparallel configuration options go here
}

mpi_options = {
    "enabled" : True,                       # Required
    "processes_per_host" : 8                # Required
}

# Use the following two lines to tune values of the environment variables for buffer
mpioptions += " -x SMDDP_AG_SCRATCH_BUFFER_SIZE_BYTES=8192"
mpioptions += " -x SMDDP_AG_SORT_BUFFER_SIZE_BYTES=8192"

smd_mp_estimator = PyTorch(
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
    source_dir="location_to_your_script",
```

```
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    instance_count=8,
    instance_type='ml.p4d.24xlarge',
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py3',
    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
        "mpi": mpi_options
    },
    base_job_name="sharded-data-parallel-demo-with-tuning",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Entrenamiento de precisión mixto con paralelismo de datos partidos

Para ahorrar aún más memoria en la GPU con números de punto flotante de precisión media y paralelismo de datos fragmentados, puede activar el formato de punto flotante de 16 bits (FP16) o el formato de punto flotante Brain (BF16) añadiendo un parámetro adicional a la configuración de entrenamiento distribuido.

> **Note**
>
> El entrenamiento de precisión mixta con paralelismo de datos fragmentados está disponible en la biblioteca de paralelismo de modelos, versión 1.11.0 y versiones posteriores. SageMaker

FP16 Para el entrenamiento con paralelismo de datos fragmentados

Para ejecutar el FP16 entrenamiento con paralelismo de datos fragmentados, agréguelo al diccionario de configuración. `"fp16": True` `smp_options` En el script de su entrenamiento, puede elegir entre las opciones de escalado de pérdidas estáticas y dinámicas a través del módulo `smp.DistributedOptimizer`. Para obtener más información, consulte the section called “FP16 Entrenamiento con paralelismo de modelos”.

```
smp_options = {
    "enabled": True,
    "parameters": {
        "ddp": True,
        "sharded_data_parallel_degree": 2,
```

```
        "fp16": True
    }
}
```

Para BF16 entrenar con paralelismo de datos fragmentados

La función de paralelismo de datos fragmentados de la IA permite el entrenamiento en tipos de datos. SageMaker BF16 El tipo de BF16 datos usa 8 bits para representar el exponente de un número de coma flotante, mientras que el tipo de FP16 datos usa 5 bits. Conservar los 8 bits del exponente permite mantener la misma representación del exponente de un número de coma flotante () de precisión simple de 32 bits. FP32 Esto hace que la conversión entre un FP32 y otro sea BF16 más sencilla y mucho menos propensa a provocar problemas de desbordamiento o subflujo que suelen surgir durante el FP16 entrenamiento, especialmente cuando se entrenan modelos más grandes. Si bien ambos tipos de datos utilizan 16 bits en total, este aumento del rango de representación del exponente en el BF16 formato se produce a expensas de una menor precisión. Para el entrenamiento de modelos grandes, esta precisión reducida suele considerarse una compensación aceptable entre el alcance y la estabilidad del entrenamiento.

> **Note**
>
> Actualmente, el BF16 entrenamiento solo funciona cuando el paralelismo de datos fragmentados está activado.

Para ejecutar el BF16 entrenamiento con paralelismo de datos fragmentados, añádalo al diccionario de configuración. `"bf16": True` `smp_options`

```
smp_options = {
    "enabled": True,
    "parameters": {
        "ddp": True,
        "sharded_data_parallel_degree": 2,
        "bf16": True
    }
}
```

Paralelismo de datos partidos con paralelismo de tensores

Si utiliza el paralelismo de datos partidos y también necesita reducir el tamaño del lote global, considere la posibilidad de utilizar el paralelismo de tensores con el paralelismo de datos partidos.

Al entrenar un modelo grande con paralelismo de datos partidos en un clúster de procesamiento muy grande (normalmente 128 nodos o más), incluso un tamaño de lote pequeño por GPU da como resultado un tamaño de lote global muy grande. Puede provocar problemas de convergencia o problemas de bajo rendimiento computacional. En ocasiones, no es posible reducir el tamaño del lote por GPU solo con el paralelismo de datos partidos si un solo lote ya es grande y no puede reducirse más. En estos casos, el uso del paralelismo de datos partidos en combinación con el paralelismo de tensores ayuda a reducir el tamaño del lote global.

La elección de los grados paralelos y tensoriales paralelos óptimos para los datos partidos depende de la escala del modelo, el tipo de instancia y el tamaño del lote global que sea razonable para que el modelo converja. Le recomendamos que comience con un grado de tensor paralelo bajo para ajustar el tamaño del lote global al clúster de procesamiento a fin de resolver los out-of-memory errores de CUDA y lograr el mejor rendimiento. Consulte los dos casos de ejemplo siguientes para saber cómo la combinación de paralelismo tensorial y paralelismo de datos fragmentados le ayuda a ajustar el tamaño del lote global mediante la agrupación GPUs según el paralelismo del modelo, lo que se traduce en un menor número de réplicas de modelos y un tamaño de lote global más pequeño.

> **Note**
>
> Esta función está disponible en la biblioteca de paralelismo de modelos, versión 1.15, y es compatible con la versión 1.13.1. SageMaker PyTorch

> **Note**
>
> Esta característica está disponible para los modelos compatibles mediante la funcionalidad de paralelismo de tensores de la biblioteca. Para ver la lista de modelos compatibles, consulte Soporte listo para usar modelos Hugging Face Transformer. Tenga en cuenta también que debe pasar `tensor_parallelism=True` al argumento `smp.model_creation` mientras modifica el script de su entrenamiento. Para obtener más información, consulte el guion de formación en el repositorio de ejemplos de IA. *train_gpt_simple.py*SageMaker GitHub

Ejemplo 1

Supongamos que queremos entrenar un modelo sobre un clúster de 1536 GPUs (192 nodos con 8 GPUs en cada uno), estableciendo el grado de paralelismo de los datos fragmentados en 32

(`sharded_data_parallel_degree=32`) y el tamaño del lote por GPU en 1, donde cada lote tiene una longitud de secuencia de 4096 fichas. En este caso, hay 1536 réplicas de modelos, el tamaño del lote global pasa a ser 1536 y cada lote global contiene unos 6 millones de tokens.

```
(1536 GPUs) * (1 batch per GPU) = (1536 global batches)
(1536 batches) * (4096 tokens per batch) = (6,291,456 tokens)
```

Si se le añade un paralelismo de tensores, se puede reducir el tamaño del lote global. Un ejemplo de configuración puede ser establecer el grado de paralelismo del tensor en 8 y el tamaño del lote por GPU en 4. Esto forma 192 grupos tensoriales paralelos o 192 réplicas de modelos, donde cada réplica de modelo se distribuye en 8. GPUs El tamaño del lote de 4 es la cantidad de datos de entrenamiento por iteración y por grupo de tensores paralelos; es decir, cada réplica del modelo consume 4 lotes por iteración. En este caso, el tamaño del lote global pasa a ser 768 y cada lote global contiene unos 3 millones de tokens. Por lo tanto, el tamaño del lote global se reduce a la mitad en comparación con el caso anterior solo con el paralelismo de datos partidos.

```
(1536 GPUs) / (8 tensor parallel degree) = (192 tensor parallelism groups)
(192 tensor parallelism groups) * (4 batches per tensor parallelism group) = (768
 global batches)
(768 batches) * (4096 tokens per batch) = (3,145,728 tokens)
```

Ejemplo 2

Cuando se activan tanto el paralelismo de datos partidos como el paralelismo de tensores, la biblioteca primero aplica el paralelismo de tensores y parte el modelo en esta dimensión. Para cada rango paralelo tensorial, el paralelismo de datos se aplica según `sharded_data_parallel_degree`.

Por ejemplo, supongamos que queremos establecer 32 GPUs con un grado de paralelo tensorial de 4 (formando grupos de 4 GPUs), un grado de paralelo de datos fragmentados de 4 y terminando con un grado de replicación de 2. La asignación crea ocho grupos de GPU en función del grado paralelo del tensor de la siguiente manera: `(0,1,2,3)`, `(4,5,6,7)`, `(8,9,10,11)`, `(12,13,14,15)`, `(16,17,18,19)`, `(20,21,22,23)`, `(24,25,26,27)`, `(28,29,30,31)`. Es decir, cuatro GPUs forman un grupo tensorial paralelo. En este caso, el grupo paralelo de datos reducido para el rango 0 GPUs de los grupos paralelos de tensores sería. `(0,4,8,12,16,20,24,28)` El grupo paralelo de datos reducido se fragmenta en función del grado de paralelo de datos fragmentados de 4, lo que da como resultado dos grupos de replicación para el paralelismo de datos. GPUs`(0,4,8,12)`forman un grupo de fragmentación, que en conjunto contienen una copia completa de todos los parámetros

del rango 0 del tensor paralelo, GPUs `(16,20,24,28)` y forman otro grupo similar. Otros rangos paralelos tensoriales también tienen grupos de partición y replicación similares.



Figura 1: grupos de paralelismo de tensores para (nodos, grado de paralelismo de datos particionados, grado de paralelismo de tensores) = (4, 4, 4), donde cada rectángulo representa una GPU con índices de 0 a 31. GPUs Forman grupos de paralelismo tensorial de TPG a TPG. $_{0}$ $_{7}$ Los grupos de replicación son ({TPG_0, TPG_4}, {TPG_1, TPG_5}, {TPG_2, TPG_6} y {TPG_3, TPG_7}); cada par de grupos de replicación comparte el mismo color pero se rellena de forma diferente.



Figura 2: grupos de paralelismo de datos particionados para (nodos, grado de paralelismo de datos particionados, grado de paralelismo de tensores) = (4, 4, 4), donde cada rectángulo representa una GPU con índices de 0 a 31. La GPUs forma agrupa el paralelismo de datos fragmentados de SDPG a SDPG. $_{0}$ $_{7}$ Los grupos de replicación son ({$SDPG_0$, $SDPG_4$}, {$SDPG_1$, $SDPG_5$}, {$SDPG_2$, $SDPG_6$} y {$SDPG_3$, $SDPG_7$}); cada par de grupos de replicación comparte el mismo color pero se rellena de forma diferente.

Cómo activar el paralelismo de datos partidos con el paralelismo de tensores

Para utilizar el paralelismo de datos fragmentados con el paralelismo tensorial, es necesario establecer ambos `sharded_data_parallel_degree` parámetros y en la configuración para la que se va a crear un objeto de la clase de estimador. `tensor_parallel_degree` `distribution` SageMaker PyTorch

También debe activar `prescaled_batch`. Esto significa que, en lugar de que cada GPU lea su propio lote de datos, cada grupo paralelo de tensores leerá colectivamente un lote combinado del tamaño de lote elegido. Efectivamente, en lugar de dividir el conjunto de datos en partes iguales al número de GPUs (o tamaño paralelo de los datos`smp.dp_size()`), se divide en partes iguales al número de GPUs dividido por `tensor_parallel_degree` (también denominado tamaño paralelo de datos reducidos`smp.rdp_size()`). Para obtener más información sobre el lote preescalado, consulte Lote preescalado en la documentación del SDK de SageMaker Python. Consulta también el ejemplo de script de entrenamiento *`train_gpt_simple.py`*para la GPT-2 en el repositorio de ejemplos de IA. SageMaker GitHub

El siguiente fragmento de código muestra un ejemplo de creación de un objeto PyTorch estimador basado en el escenario mencionado anteriormente en. the section called “Ejemplo 2”

```
mpi_options = "-verbose --mca orte_base_help_aggregate 0 "
smp_parameters = {
    "ddp": True,
    "fp16": True,
    "prescaled_batch": True,
    "sharded_data_parallel_degree": 4,
    "tensor_parallel_degree": 4
}

pytorch_estimator = PyTorch(
    entry_point="your_training_script.py",
    role=role,
    instance_type="ml.p4d.24xlarge",
    volume_size=200,
    instance_count=4,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    py_version="py3",
    framework_version="1.13.1",
    distribution={
        "smdistributed": {
            "modelparallel": {
                "enabled": True,
```

```
                "parameters": smp_parameters,
            }
        },
        "mpi": {
            "enabled": True,
            "processes_per_host": 8,
            "custom_mpi_options": mpi_options,
        },
    },
    source_dir="source_directory_of_your_code",
    output_path=s3_output_location
)
```

Consejos y consideraciones a tener en cuenta para utilizar el paralelismo de datos partidos

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar el paralelismo de datos fragmentados de la SageMaker biblioteca de paralelismo de modelos.

- El paralelismo de datos fragmentados es compatible con el entrenamiento. FP16 Para ejecutar el FP16 entrenamiento, consulta la sección. the section called “FP16 Entrenamiento con paralelismo de modelos”
- El paralelismo de datos partidos es compatible con el paralelismo de tensores. Es posible que deba tener en cuenta los siguientes elementos para utilizar el paralelismo de datos partidos con el paralelismo de tensores.
  - Al utilizar el paralelismo de datos partidos con el paralelismo de tensores, las capas incrustadas también se distribuyen automáticamente en el grupo tensorial paralelo. En otras palabras, el parámetro `distribute_embedding` se establece automáticamente en `True`. Para obtener más información sobre el paralelismo de tensores, consulte the section called “Paralelismo de tensores”.
  - Tenga en cuenta que el paralelismo de datos partidos con el paralelismo de tensores utiliza actualmente los colectivos NCCL como base de la estrategia de entrenamiento distribuido.

  Para obtener más información, consulte la sección the section called “Paralelismo de datos partidos con paralelismo de tensores”.
- El paralelismo de datos partidos actualmente no es compatible con el paralelismo de canalización o la partición del estado del optimizador. Para activar el paralelismo de datos partidos, desactive la partición del estado del optimizador y establezca el grado de paralelo de la canalización en 1.
- Las funciones de verificación de activación y descarga de activación son compatibles con el paralelismo de datos partidos.

- Para utilizar el paralelismo de datos partidos con la acumulación de gradientes, defina el argumento `backward_passes_per_step` en función del número de pasos de acumulación mientras agrupa el modelo con el módulo `smdistributed.modelparallel.torch.DistributedModel`. Esto garantiza que la operación `AllReduce` de gradiente en todos los grupos de replicación del modelo (grupos de partición) se lleve a cabo en el límite de acumulación de gradientes.
- Puede comprobar sus modelos entrenados con paralelismo de datos fragmentados mediante los puntos de control de la biblioteca, y. APIs `smp.save_checkpoint` `smp.resume_from_checkpoint` Para obtener más información, consulte the section called "Verificación de un PyTorch modelo distribuido (para la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y versiones posteriores)".
- El comportamiento del parámetro de configuración `delayed_parameter_initialization` cambia con el paralelismo de datos partidos. Cuando estas dos funciones se activan simultáneamente, los parámetros se inicializan inmediatamente al crear el modelo de forma partida, en lugar de retrasar la inicialización de los parámetros, de modo que cada rango se inicializa y almacena su propia partición de parámetros.
- Cuando se activa el paralelismo de datos partidos, la biblioteca recorta el gradiente internamente al ejecutar la llamada `optimizer.step()`. No es necesario utilizar una utilidad APIs para recortar con gradientes, como. `torch.nn.utils.clip_grad_norm_()` Para ajustar el valor límite para el recorte de gradiente, puede establecerlo mediante el `sdp_gradient_clipping` parámetro de la configuración del parámetro de distribución al construir el SageMaker PyTorch estimador, como se muestra en la sección. the section called "Cómo aplicar el paralelismo de datos partidos a su trabajo de entrenamiento"

Canalización de un modelo

Una de las características principales de la biblioteca de paralelismo SageMaker de modelos es el paralelismo de canalización, que determina el orden en que se realizan los cálculos y se procesan los datos en todos los dispositivos durante el entrenamiento del modelo. La canalización es una técnica que permite lograr una verdadera paralelización en el paralelismo del modelo, ya que permite GPUs procesar simultáneamente diferentes muestras de datos y superar la pérdida de rendimiento provocada por el cálculo secuencial. Al utilizar el paralelismo de canalización, el trabajo de entrenamiento se ejecuta de forma escalonada en microlotes para maximizar el uso de la GPU.

> **Note**
>
> El paralelismo por canalización, también denominado particionamiento de modelos, está disponible tanto para como para. PyTorch TensorFlow Para las versiones compatibles de los marcos, consulte the section called “Marcos compatibles y Regiones de AWS”.

Programa de ejecución de canalización

La canalización se basa en dividir un minilote en microlotes, que se introducen en el proceso de formación one-by-one y siguen un programa de ejecución definido por el tiempo de ejecución de la biblioteca. Un microlote es un subconjunto más pequeño de un minilote de entrenamiento determinado. El programa de canalización determina qué microlote ejecuta cada dispositivo en cada intervalo de tiempo.

Por ejemplo, según el cronograma de procesamiento y la partición del modelo, la GPU `i` puede realizar el cálculo (hacia adelante o hacia atrás) en microlotes, b mientras que la GPU `i+1` realiza el cálculo en microlotesb+1, manteniendo así ambos activos al mismo tiempo. GPUs Durante una sola pasada hacia adelante o hacia atrás, el flujo de ejecución de un único microlote puede visitar el mismo dispositivo varias veces, en función de la decisión de división. Por ejemplo, una operación que se realiza al principio del modelo se puede colocar en el mismo dispositivo que una operación al final del modelo, mientras que las operaciones intermedias se realizan en diferentes dispositivos, lo que significa que este dispositivo se visita dos veces.

La biblioteca ofrece dos programas de canalización diferentes, simples e intercalados, que se pueden configurar mediante el `pipeline` parámetro del SDK de SageMaker Python. En la mayoría de los casos, la canalización intercalada puede lograr un mejor rendimiento al utilizarla de manera más eficiente. GPUs

Canalización intercalada

En una canalización intercalada, se prioriza la ejecución inversa de los microlotes siempre que sea posible. Esto permite liberar más rápidamente la memoria utilizada para las activaciones, lo que permite utilizar la memoria de manera más eficiente. También permite aumentar el número de microlotes, lo que reduce el tiempo de inactividad del. GPUs En estado estable, cada dispositivo alterna entre pasadas hacia adelante y hacia atrás. Esto significa que la pasada hacia atrás de un microlote puede transcurrir antes de que finalice la pasada hacia adelante de otro microlote.



La figura anterior ilustra un ejemplo de programa de ejecución para la canalización intercalada a lo largo de 2. GPUs En dicha figura, F0 representa la pasada hacia adelante para el microlote 0 y B1 representa la pasada hacia atrás para el microlote 1. La actualización representa la actualización de los parámetros por parte del optimizador. GPU0 siempre que es posible, prioriza las pasadas hacia atrás (por ejemplo, ejecuta B0 antes que F2), lo que permite borrar la memoria utilizada para las activaciones anteriores.

Canalización sencilla

Por el contrario, una canalización simple termina de ejecutar la pasada hacia adelante para cada microlote antes de iniciar la pasada hacia atrás. Esto significa que solo canaliza la pasada hacia adelante y la pasada hacia atrás dentro de sí misma. La siguiente figura ilustra un ejemplo de cómo funciona, en lugar de 2. GPUs



Canalización de la ejecución en marcos específicos

Utilice las siguientes secciones para obtener información sobre las decisiones de programación de canalizaciones específicas del marco que utiliza SageMaker la biblioteca de paralelismo modelo para y. TensorFlow PyTorch

Pipeline Execution con TensorFlow

La siguiente imagen es un ejemplo de un TensorFlow gráfico dividido por la biblioteca de paralelismo de modelos, mediante la división automática de modelos. Al dividir un gráfico, cada subgráfico resultante se replica B veces (excepto las variables), donde B es el número de microlotes. En esta figura, cada subgráfico se repite 2 veces (B=2). Se inserta una operación `SMPInput` en cada entrada de un subgráfico y se inserta una operación `SMPOutput` en cada salida. Estas operaciones se comunican con el servidor de la biblioteca para transferir los tensores entre sí.



La siguiente imagen es un ejemplo de 2 subgráficos divididos por B=2 con operaciones de gradiente añadidas. El gradiente de una operación `SMPInput` es una operación `SMPOutput` y viceversa. Esto permite que los gradientes fluyan hacia atrás durante la retropropagación.



Este GIF muestra un ejemplo de un programa de ejecución de tuberías intercalado con B=2 microlotes y 2 subgráficos. Cada dispositivo ejecuta secuencialmente una de las réplicas de los subgráficos para mejorar el uso de la GPU. A medida que B crece, la fracción de los intervalos de tiempo de inactividad se reduce a cero. Siempre que llegue el momento de realizar un cálculo (hacia adelante o hacia atrás) en una réplica de subgráfico específica, la capa de canalización envía señales a las operaciones `SMPInput` azules correspondientes para que comiencen a ejecutarse.

Una vez calculados los gradientes de todos los microlotes de un único minilote, la biblioteca combina los gradientes de todos los microlotes para luego aplicarlos a los parámetros.

Pipeline Execution con PyTorch

Conceptualmente, la canalización sigue una idea similar en. PyTorch Sin embargo, dado que PyTorch no incluye gráficos estáticos, la PyTorch función de la biblioteca de paralelismo de modelos utiliza un paradigma de canalización más dinámico.

Por ejemplo TensorFlow, cada lote se divide en varios microlotes, que se ejecutan uno a la vez en cada dispositivo. Sin embargo, el programa de ejecución se gestiona a través de servidores de ejecución lanzados en cada dispositivo. Siempre que se necesite la salida de un submódulo colocado en otro dispositivo en el dispositivo actual, se envía una solicitud de ejecución al servidor de ejecución del dispositivo remoto junto con los tensores de entrada al submódulo. Luego, el servidor ejecuta este módulo con las entradas dadas y devuelve la respuesta al dispositivo actual.

Como el dispositivo actual está inactivo durante la ejecución remota del submódulo, la ejecución local del microlote actual se detiene y el tiempo de ejecución de la biblioteca cambia la ejecución a otro microlote en el que el dispositivo actual puede trabajar activamente. La priorización de los microlotes viene determinada por el programa de canalización elegido. En el caso de un programa de canalización intercalado, siempre que sea posible, se prioriza los microlotes que se encuentran en la fase anterior del cálculo.

Paralelismo de tensores

El paralelismo de tensores es un tipo de paralelismo de modelos en el que las ponderaciones, gradientes y estados del optimizador específicos del modelo se dividen entre los dispositivos. A diferencia del paralelismo por canalización, que mantiene intactos las ponderaciones individuales pero divide el conjunto de ponderaciones, el paralelismo de tensores divide las ponderaciones individuales. Por lo general, esto implica el cálculo distribuido de operaciones, módulos o capas específicos del modelo.

El paralelismo de tensores es necesario en los casos en los que un único parámetro consume la mayor parte de la memoria de la GPU (por ejemplo, tablas de incrustación grandes con un gran tamaño de vocabulario o una capa softmax grande con un gran número de clases). En este caso, tratar este gran tensor u operación como una unidad atómica es ineficiente e impide equilibrar la carga de memoria.

El paralelismo de tensores también es útil para modelos extremadamente grandes en los que una canalización pura simplemente no es suficiente. Por ejemplo, con los modelos a escala GPT-3 que requieren dividir en decenas de instancias, una canalización pura por microlotes es ineficiente porque la profundidad de la canalización es demasiado alta y la sobrecarga se vuelve prohibitivamente grande.

> **Note**
>
> El paralelismo tensorial está disponible PyTorch en la biblioteca de SageMaker modelos de paralelismo v1.6.0 y versiones posteriores.

Temas

- Cómo funciona el paralelismo de tensores
- Ejecute un trabajo de entrenamiento en paralelo de un modelo SageMaker distribuido con Tensor Paralelism
- Soporte listo para usar para modelos Hugging Face Transformer
- Mecanismo de clasificación cuando se utiliza una combinación de paralelismo de canalización y paralelismo de tensores

Cómo funciona el paralelismo de tensores

El paralelismo de tensores tiene lugar a nivel de `nn.Modules`; divide módulos específicos del modelo en rangos paralelos tensoriales. Esto se suma a la división existente del conjunto de módulos utilizados en el paralelismo de canalización.

Cuando un módulo se divide mediante paralelismo de tensores, se distribuye su propagación hacia adelante y hacia atrás. La biblioteca gestiona la comunicación necesaria entre los dispositivos para implementar la ejecución distribuida de estos módulos. Los módulos se dividen en varios rangos paralelos de datos. A diferencia de la distribución tradicional de cargas de trabajo, cada rango paralelo de datos no tiene la réplica completa del modelo cuando se utiliza el paralelismo de tensores de la biblioteca. En cambio, cada rango paralelo de datos puede tener solo una división de los módulos distribuidos, además de la totalidad de los módulos que no están distribuidos.

Ejemplo: considere el paralelismo de tensores en los rangos paralelos de datos, donde el grado de paralelismo de datos es 4 y el grado de paralelismo de tensores es 2. Supongamos que tiene un grupo paralelo de datos que contiene el siguiente árbol de módulos, después de dividir el conjunto de módulos.

```
A
### B
|   ### E
|   ### F
### C
```

```
### D
    ### G
    ### H
```

Supongamos que el paralelismo de tensores es compatible con los módulos B, G y H. Un posible resultado de la división tensorial paralela de este modelo podría ser:

```
dp_rank 0 (tensor parallel rank 0): A, B:0, C, D, G:0, H
dp_rank 1 (tensor parallel rank 1): A, B:1, C, D, G:1, H
dp_rank 2 (tensor parallel rank 0): A, B:0, C, D, G:0, H
dp_rank 3 (tensor parallel rank 1): A, B:1, C, D, G:1, H
```

Cada línea representa el conjunto de módulos almacenados en ese `dp_rank`, y la notación `X:y` representa la fracción y del módulo `X`. Tenga en cuenta lo siguiente:

1. La división se lleva a cabo en subconjuntos de rangos paralelos de datos, que llamamos `TP_GROUP`, no todo el `DP_GROUP`, de modo que la división exacta del modelo se replica en `dp_rank` 0 y `dp_rank` 2, y de manera similar en `dp_rank` 1 y `dp_rank` 3.
2. Los módulos `E` y `F` ya no forman parte del modelo, ya que su módulo principal `B` está dividido, así como cualquier ejecución que sea normalmente una parte de `E` y `F` se lleva a cabo dentro del módulo `B` (dividido).
3. Si bien `H` es compatible con el paralelismo de tensores, en este ejemplo no está dividido, lo que pone de relieve que la posibilidad de dividir un módulo depende de la entrada del usuario. El hecho de que un módulo sea compatible con el paralelismo de tensores no significa necesariamente que esté dividido.

Cómo adapta la biblioteca el PyTorch **`nn.Linear`** paralelismo tensorial al módulo

Cuando el paralelismo de tensores se realiza sobre rangos paralelos de datos, un subconjunto de los parámetros, gradientes y estados del optimizador se divide en los dispositivos tensoriales paralelos para los módulos que están divididos. En cuanto al resto de módulos, los dispositivos paralelos tensores funcionan de forma paralela y regular. Para ejecutar el módulo dividido, un dispositivo primero recopila las partes necesarias de todas las muestras de datos de los dispositivos homólogos del mismo grupo de paralelismo de tensores. Luego, el dispositivo ejecuta la fracción local del módulo en todas estas muestras de datos, seguida de otra ronda de sincronización que combina las partes de la salida de cada muestra de datos y devuelve las muestras de datos combinadas a la fuente de donde se originó la muestra GPUs de datos por primera vez. La siguiente figura muestra un ejemplo de este proceso en un módulo `nn.Linear` dividido.





La primera figura muestra un modelo pequeño con un módulo nn.Lineargrande con paralelismo de datos en los dos rangos de paralelismo de tensores. El módulo nn.Linear se replica en los dos rangos paralelos.

La segunda figura muestra el paralelismo de tensores aplicado a un modelo más grande mientras se divide el módulo nn.Linear. Cada tp_rank contiene la mitad del módulo lineal y la totalidad del resto de las operaciones. Mientras se ejecuta el módulo lineal, cada tp_rank recopila la mitad correspondiente de todas las muestras de datos y la pasa a través de su mitad del módulo nn.Linear. El resultado debe estar disperso y reducido (con la suma como operación de reducción) para que cada rango tenga la salida lineal final de sus propias muestras de datos. El resto del modelo se ejecuta de forma paralela a los datos típicos.

Ejecute un trabajo de entrenamiento en paralelo de un modelo SageMaker distribuido con Tensor Paralelism

En esta sección, aprenderá lo siguiente:

- Cómo configurar un SageMaker PyTorch estimador y la opción de paralelismo del SageMaker modelo para utilizar el paralelismo tensorial.
- Cómo adaptar el script de su entrenamiento mediante los módulos `smdistributed.modelparallel` ampliados para el paralelismo de tensores.

Para obtener más información sobre los `smdistributed.modelparallel` módulos, consulte el SageMaker modelo parallel APIs en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Temas

- Paralelismo tensorial por sí solo
- Paralelismo tensorial combinado con paralelismo de canalización

Paralelismo tensorial por sí solo

A continuación se muestra un ejemplo de una opción de entrenamiento distribuido para activar solo el paralelismo de tensores, sin el paralelismo de canalización. Configure los `smp_options` diccionarios `mpi_options` y para especificar las opciones de entrenamiento distribuidas en el SageMaker `PyTorch` estimador.

> **Note**
>
> Las funciones ampliadas de ahorro de memoria están disponibles a través de Deep Learning Containers for PyTorch, que implementa la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.6.0 o posterior.

Configure un estimador SageMaker PyTorch

```
mpi_options = {
    "enabled" : True,
    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}

smp_options = {
    "enabled":True,
    "parameters": {
        "pipeline_parallel_degree": 1,    # alias for "partitions"
```

```
        "placement_strategy": "cluster",
        "tensor_parallel_degree": 4,      # tp over 4 devices
        "ddp": True
    }
}

smp_estimator = PyTorch(
    entry_point='your_training_script.py', # Specify
    role=role,
    instance_type='ml.p3.16xlarge',
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py36',
    instance_count=1,
    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
        "mpi": mpi_options
    },
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

> **Tip**
>
> Para encontrar una lista completa de parámetros`distribution`, consulte Parámetros de configuración para el paralelismo de modelos en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Adapta tu guion de entrenamiento PyTorch

El siguiente ejemplo de guion de entrenamiento muestra cómo adaptar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos a un guion de entrenamiento. En este ejemplo, se asume que el script se llama `your_training_script.py`.

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
```

```
import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
        self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)

    def forward(self, x):
        x = self.conv1(x)
        x = F.relu(x)
        x = self.conv2(x)
        x = F.relu(x)
        x = F.max_pool2d(x, 2)
        x = torch.flatten(x, 1)
        x = self.fc1(x)
        x = F.relu(x)
        x = self.fc2(x)
        return F.log_softmax(x, 1)

def train(model, device, train_loader, optimizer):
    model.train()
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by
        # the current process, based on the set_device call.
        data, target = data.to(device), target.to(device)
        optimizer.zero_grad()
        output = model(data)
        loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
        loss.backward()
        optimizer.step()

# smdistributed: Initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
```

```
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0:
    dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()

# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64)

# smdistributed: Enable tensor parallelism for all supported modules in the model
# i.e., nn.Linear in this case. Alternatively, we can use
# smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)
# to enable it only for model.fc1
with smp.tensor_parallelism():
    model = Net()

# smdistributed: Use the DistributedModel wrapper to distribute the
# modules for which tensor parallelism is enabled
model = smp.DistributedModel(model)

optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

train(model, device, train_loader, optimizer)
```

Paralelismo tensorial combinado con paralelismo de canalización

El siguiente es un ejemplo de una opción de entrenamiento distribuida que permite combinar el paralelismo tensorial con el paralelismo en canalización. Configure los `smp_options` parámetros `mpi_options` y para especificar las opciones paralelas del modelo con paralelismo tensorial al configurar un estimador. SageMaker `PyTorch`

> **Note**
>
> Las funciones ampliadas de ahorro de memoria están disponibles a través de Deep Learning Containers for PyTorch, que implementa la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.6.0 o posterior.

Configure un estimador SageMaker PyTorch

```
mpi_options = {
    "enabled" : True,
    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}

smp_options = {
    "enabled":True,
    "parameters": {
    "microbatches": 4,
        "pipeline_parallel_degree": 2,    # alias for "partitions"
        "placement_strategy": "cluster",
        "tensor_parallel_degree": 2,      # tp over 2 devices
        "ddp": True
    }
}

smp_estimator = PyTorch(
    entry_point='your_training_script.py', # Specify
    role=role,
    instance_type='ml.p3.16xlarge',
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py36',
    instance_count=1,
    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
        "mpi": mpi_options
    },
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Adapta tu guion de entrenamiento PyTorch

El siguiente ejemplo de guion de entrenamiento muestra cómo adaptar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos a un guion de entrenamiento. Tenga en cuenta que el script de entrenamiento ahora incluye el decorador `smp.step`:

```
import torch
```

```
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
        self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)

    def forward(self, x):
        x = self.conv1(x)
        x = F.relu(x)
        x = self.conv2(x)
        x = F.relu(x)
        x = F.max_pool2d(x, 2)
        x = torch.flatten(x, 1)
        x = self.fc1(x)
        x = F.relu(x)
        x = self.fc2(x)
        return F.log_softmax(x, 1)


# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
    output = model(data)
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
    model.backward(loss)
    return output, loss

def train(model, device, train_loader, optimizer):
    model.train()
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by
        # the current process, based on the set_device call.
        data, target = data.to(device), target.to(device)
        optimizer.zero_grad()
```

```
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object
        _, loss_mb = train_step(model, data, target)

        # smdistributed: Average the loss across microbatches.
        loss = loss_mb.reduce_mean()

        optimizer.step()

# smdistributed: Initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0:
    dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()

# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

model = Net()

# smdistributed: enable tensor parallelism only for model.fc1
smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)

# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
```

```
optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

train(model, device, train_loader, optimizer)
```

Soporte listo para usar para modelos Hugging Face Transformer

El paralelismo tensorial de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos es compatible con los siguientes modelos de Hugging Face out-of-the-box Transformer:

- GPT-2, BERT y Ro BERTa (disponibles en la biblioteca de paralelismo de modelos v1.7.0 y versiones posteriores) SageMaker
- GPT-J (disponible en la biblioteca de paralelismo de modelos v1.8.0 y versiones posteriores) SageMaker
- GPT-neo (disponible en la biblioteca de paralelismo de modelos v1.10.0 y versiones posteriores) SageMaker

> **Note**
>
> Para cualquier otro modelo de Transformers, debe usar la API smdistributed.modelparallel.torch.tp_register_with_module () para aplicar el paralelismo de tensores.

> **Note**
>
> Para usar el paralelismo tensorial para entrenar modelos de Hugging Face Transformer, asegúrate de usar Hugging Face Deep Learning Containers, que tengan la biblioteca de paralelismo de modelos PyTorch v1.7.0 y versiones posteriores. SageMaker Para obtener más información, consulte las notas de versión de la biblioteca de paralelismo de modelos. SageMaker

Modelos compatibles listos para usar

Para los modelos de transformadores Hugging Face compatibles con la biblioteca listos para usar, no es necesario implementar ganchos manualmente para traducir APIs Transformer `smdistributed`

a capas de transformadores. Puedes activar el paralelismo tensorial usando el administrador de contexto smdistributed.modelparallel.torch.tensor_parallelism () y empaquetando el modelo con smdistributed.modelparallel.torch. DistributedModel(). No necesita registrar manualmente los enlaces para el paralelismo de los tensores mediante la API `smp.tp_register`.

Es posible acceder a las funciones de traducción `state_dict` entre Hugging Face Transformers y `smdistributed.modelparallel` de la siguiente manera.

- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_state_dict_to_h max_seq_len=None)`
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_hf_state_dict_t`
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_state_dict_to_h max_seq_len=None)`
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_hf_state_dict_t`
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_state_dict_t max_seq_len=None)`
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_hf_state_dic`
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_state_dict_to_h max_seq_len=None)`(Disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.8.0 y versiones posteriores)
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_hf_gptj_state_d` en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.8.0 y versiones posteriores)
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_state_dict_to max_seq_len=None)`(Disponible en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y versiones posteriores)
- `smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_hf_state_dict` en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y versiones posteriores)

Ejemplo de uso de la característica de traducción GPT-2

Comience por encapsular el modelo tal y como se muestra en el siguiente código.

```
from transformers import AutoModelForCausalLM

with smp.tensor_parallelism():
    model = AutoModelForCausalLM.from_config(hf_gpt2_config)
```

```
model = smp.DistributedModel(model)
```

Dado un `state_dict` del objeto `DistributedModel`, puede cargar las ponderaciones en el modelo original de Hugging Face GPT-2 usando la característica `translate_state_dict_to_hf_gpt2` como se muestra en el siguiente código.

```
from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2 \
                                        import translate_state_dict_to_hf_gpt2
max_seq_len = 1024

# [... code block for training ...]

if smp.rdp_rank() == 0:
    state_dict = dist_model.state_dict()
    hf_state_dict = translate_state_dict_to_hf_gpt2(state_dict, max_seq_len)

    # can now call model.load_state_dict(hf_state_dict) to the original HF model
```

Ejemplo de uso de la función de traducción Ro BERTa

Del mismo modo, dado un HuggingFace modelo compatible`state_dict`, puede utilizar la `translate_hf_state_dict_to_smdistributed` función para convertirla a un formato legible`smp.DistributedModel`. Esto puede ser útil en casos de uso de transferencia de aprendizaje, donde un modelo preentrenado se carga en un `smp.DistributedModel` para un ajuste paralelo modelo.

```
from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta \
                                        import translate_state_dict_to_smdistributed

model = AutoModelForMaskedLM.from_config(roberta_config)
model = smp.DistributedModel(model)

pretrained_model = AutoModelForMaskedLM.from_pretrained("roberta-large")
translated_state_dict =
        translate_state_dict_to_smdistributed(pretrained_model.state_dict())

# load the translated pretrained weights into the smp.DistributedModel
model.load_state_dict(translated_state_dict)

# start fine-tuning...
```

Mecanismo de clasificación cuando se utiliza una combinación de paralelismo de canalización y paralelismo de tensores

En esta sección se explica cómo funciona el mecanismo de clasificación del paralelismo de modelos con el paralelismo de tensores. Esto es una extensión de los conceptos básicos de clasificación para Características principales de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos. Con el paralelismo tensorial, la biblioteca presenta tres tipos de clasificación y grupo de procesos: para el rango paralelo `smp.tp_rank()` tensorial, APIs para el rango paralelo de `smp.pp_rank()` canalización y para `smp.rdp_rank()` el rango paralelo de datos reducidos. Los grupos de proceso de comunicación correspondientes son grupo paralelo tensorial (`TP_GROUP`), grupo paralelo de canalización (`PP_GROUP`) y grupo paralelo de datos reducidos (`RDP_GROUP`). Estos grupos se definen de la siguiente manera:

- Un grupo paralelo tensorial (`TP_GROUP`) es un subconjunto uniformemente divisible del grupo paralelo de datos, sobre el cual tiene lugar la distribución tensorial paralela de los módulos. Cuando el grado de paralelismo de la canalización es 1, `TP_GROUP` es el mismo que el del grupo paralelo modelo (`MP_GROUP`).
- Un grupo paralelo de canalización (`PP_GROUP`) es el grupo de procesos sobre los que tiene lugar el paralelismo de canalización. Cuando el grado de paralelismo de tensores es 1, `PP_GROUP` es igual que `MP_GROUP`.
- Un grupo paralelo de datos reducidos (`RDP_GROUP`) es un conjunto de procesos que contienen las mismas particiones de paralelismo de canalización y las mismas particiones paralelas tensoriales, y realizan paralelismo de datos entre sí. Esto se denomina grupo paralelo de datos reducido porque es un subconjunto de todo el grupo de paralelismo de datos, `DP_GROUP`. Para los parámetros del modelo que se distribuyen dentro del `TP_GROUP`, la operación `allreduce` del gradiente se realiza solo para el grupo paralelo de datos reducidos, mientras que para los parámetros que no están distribuidos, el gradiente `allreduce` se produce en todo el grupo `DP_GROUP`.
- Un grupo paralelo de modelos (`MP_GROUP`) se refiere a un grupo de procesos que almacenan colectivamente todo el modelo. Consiste en la unión de los `PP_GROUP`s de todos los rangos que se encuentran en el `TP_GROUP` del proceso actual. Cuando el grado de paralelismo de tensores es 1, `MP_GROUP` equivale a `PP_GROUP`. También es coherente con la definición existente de `MP_GROUP` de versiones anteriores de `smdistributed`. Tenga en cuenta que el actual `TP_GROUP` es un subconjunto del actual `DP_GROUP` y del actual `MP_GROUP`.

Para obtener más información sobre el proceso de comunicación APIs en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, consulta la API común y la específica PyTorchen la documentación del SDK de APIs PythonSageMaker .



Por ejemplo, considere los grupos de procesos para un solo nodo con 8 GPUs, donde el grado de paralelismo tensorial es 2, el grado de paralelismo de canalización es 2 y el grado de paralelismo de datos es 4. La parte central superior de la figura anterior muestra un ejemplo de un modelo con 4 capas. Las partes inferior izquierda e inferior derecha de la figura ilustran el modelo de 4 capas distribuido en 4 GPUs utilizando tanto el paralelismo de canalización como el paralelismo tensorial, donde el paralelismo tensorial se usa para las dos capas centrales. Estas dos figuras inferiores son copias simples para ilustrar diferentes líneas de límite de grupo. El modelo particionado se replica para lograr un paralelismo de datos entre 0-3 y 4-7. GPUs La figura inferior izquierda muestra las definiciones de `MP_GROUP`, `PP_GROUP` y `TP_GROUP`. La figura inferior derecha muestra`RDP_GROUP`, `DP_GROUP` y sobre el mismo conjunto de. `WORLD` GPUs Los gradientes de las capas y los sectores

de capas que tienen el mismo color están agrupados en `allreduce` para obtener un paralelismo de datos. Por ejemplo, en la primera capa (azul claro) se transmiten las operaciones `allreduce` en `DP_GROUP`, mientras que en el segmento naranja oscuro de la segunda capa solo se transmiten las operaciones `allreduce` de dentro del `RDP_GROUP` de su proceso. Las flechas de color rojo oscuro en negrita representan los tensores con el lote completo `TP_GROUP`.

```
GPU0: pp_rank 0, tp_rank 0, rdp_rank 0, dp_rank 0, mp_rank 0
GPU1: pp_rank 1, tp_rank 0, rdp_rank 0, dp_rank 0, mp_rank 1
GPU2: pp_rank 0, tp_rank 1, rdp_rank 0, dp_rank 1, mp_rank 2
GPU3: pp_rank 1, tp_rank 1, rdp_rank 0, dp_rank 1, mp_rank 3
GPU4: pp_rank 0, tp_rank 0, rdp_rank 1, dp_rank 2, mp_rank 0
GPU5: pp_rank 1, tp_rank 0, rdp_rank 1, dp_rank 2, mp_rank 1
GPU6: pp_rank 0, tp_rank 1, rdp_rank 1, dp_rank 3, mp_rank 2
GPU7: pp_rank 1, tp_rank 1, rdp_rank 1, dp_rank 3, mp_rank 3
```

En este ejemplo, el paralelismo de canalización se produce entre los pares de GPU (0,1); (2,3); (4,5) y (6,7). Además, el paralelismo de datos (`allreduce`) tiene lugar en GPUs 0, 2, 4, 6 e independientemente en GPUs 1, 3, 5 y 7. El paralelismo de tensores se produce en subconjuntos de `DP_GROUP`s, en los pares de GPU (0,2); (1,3); (4,6) y (5,7).

Partición del estado del optimizador

La partición del estado del optimizador es una técnica útil para ahorrar memoria que parte el estado del optimizador (el conjunto de ponderaciones que describe el estado del optimizador) entre grupos de dispositivos paralelos de datos. Puede utilizar la fragmentación del estado del optimizador siempre que utilice un optimizador con estado (como Adam) o un FP16 optimizador (que almacena ambos parámetros y copias de ellos). FP16 FP32

> **Note**
>
> La fragmentación del estado del optimizador está disponible PyTorch en la biblioteca de paralelismo de modelos v1.6.0 y versiones posteriores SageMaker .

Cómo utilizar la partición de estados del optimizador

Puede activar la partición del estado del optimizador estableciendo `"shard_optimizer_state": True` en la configuración de `modelparallel`.

Cuando esta característica está activada, la biblioteca divide el conjunto de parámetros del modelo en función del grado de paralelismo de los datos. Los gradientes correspondientes a la división número `i` se reducen solo en el rango paralelo de datos número `i`. Al final de la primera llamada a una característica del decorador `smp.step`, el optimizador encapsulado con `smp.DistributedOptimizer` redefine sus parámetros para limitarse solo a los parámetros correspondientes a la división del rango paralelo de datos actual. Los parámetros redefinidos se denominan parámetros virtuales y comparten el almacenamiento subyacente con los parámetros originales. Durante la primera llamada a `optimizer.step`, los estados del optimizador se crean en función de estos parámetros redefinidos, que están partidos debido a la partición original. Tras la actualización del optimizador, la AllGather operación (como parte de la `optimizer.step` llamada) se ejecuta en los rangos paralelos de datos para lograr estados de parámetros consistentes.

> **Tip**
>
> La partición del estado del optimizador puede resultar útil cuando el grado de paralelismo de los datos es superior a 1 y el modelo tiene más de mil millones de parámetros.
> El grado de paralelismo de los datos se calcula mediante `(processes_per_host * instance_count / pipeline_parallel_degree)` y la característica `smp.dp_size()` gestiona el tamaño en segundo plano.

Configure un estimador SageMaker PyTorch

```
mpi_options = {
    "enabled" : True,
    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}

smp_options = {
    "enabled":True,
    "parameters": {
        "microbatches": 4,
        "pipeline_parallel_degree": 2,    # alias for "partitions"
        "placement_strategy": "cluster",
        "tensor_parallel_degree": 2,      # tp over 2 devices
        "ddp": True,
        "shard_optimizer_state": True
    }
```

```
}
```

Adapta tu guion de entrenamiento PyTorch

Consulta Cómo adaptar tu guion de PyTorch entrenamiento en la sección Paralelismo tensorial combinado con paralelismo de canalización. No es necesario realizar ninguna modificación adicional en el script.

Puntos de control de activación

Los puntos de control de activación (o puntos de control de gradiente) son una técnica para reducir el uso de memoria al borrar las activaciones de determinadas capas y volver a calcularlas durante una pasada hacia atrás. De hecho, esto cambia el tiempo de cálculo adicional por un menor uso de memoria. Si se comprueba un módulo, al final de una pasada hacia adelante, las entradas y salidas del módulo permanecen en la memoria. Todos los tensores intermedios que hubieran formado parte del cálculo dentro de ese módulo se liberan durante la pasada hacia adelante. Durante la pasada hacia atrás de los módulos con puntos de control, estos tensores vuelven a calcularse. En este punto, las capas situadas más allá de este módulo de puntos de control han terminado su pasada hacia atrás, por lo que el uso máximo de memoria con los puntos de control puede ser menor.

> **Note**
>
> Esta función está disponible en la biblioteca de paralelismo de modelos, versión PyTorch 1.6.0 y versiones posteriores SageMaker .

Cómo utilizar los puntos de control de activación

Con `smdistributed.modelparallel`, puede utilizar los puntos de control de activación en la granularidad de un módulo. En todos los módulos `torch.nn`, excepto `torch.nn.Sequential`, solo puede controlar un árbol de módulos si se encuentra dentro de una partición desde la perspectiva del paralelismo de canalización. En el caso del módulo `torch.nn.Sequential`, cada árbol de módulos del módulo secuencial debe estar completamente dentro de una partición para que los puntos de control de activación funcionen. Cuando utilice la división manual, tenga en cuenta estas restricciones.

Cuando utiliza la división automatizada de modelos, puede encontrar los registros de asignación de particiones que comienzan con `Partition assignments:` en los registros de trabajos de

entrenamiento. Si un módulo está dividido en varios rangos (por ejemplo, con un descendiente en un rango y otro descendiente en un rango diferente), la biblioteca ignora el intento de poner puntos de control al módulo y muestra un mensaje de advertencia que indica que el módulo no estará sujeto a puntos de verificación.

> **Note**
>
> La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos admite operaciones de superposición y no superposición en combinación con puntos de control. `allreduce`

> **Note**
>
> PyTorchSu API de puntos de control nativa no es compatible con. `smdistributed.modelparallel`

Ejemplo 1: el siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar los puntos de control de activación cuando se tiene una definición de modelo en el script.

```
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint

class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
        self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
        self.fc2 = nn.Linear(128, 10)

    def forward(self, x):
        x = self.conv1(x)
        x = self.conv2(x)
        x = F.max_pool2d(x, 2)
        x = torch.flatten(x, 1)
        # This call of fc1 will be checkpointed
        x = checkpoint(self.fc1, x)
        x = self.fc2(x)
```

```
        return F.log_softmax(x, 1)
```

Ejemplo 2: el siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar los puntos de control de activación cuando se tiene un modelo secuencial en el script.

```
import torch.nn as nn
from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint_sequential

class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.seq = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(1,20,5),
            nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(20,64,5),
            nn.ReLU()
        )

    def forward(self, x):
        # This call of self.seq will be checkpointed
        x = checkpoint_sequential(self.seq, x)
        return F.log_softmax(x, 1)
```

Ejemplo 3: El siguiente código de ejemplo muestra cómo utilizar los puntos de control de activación al importar un modelo prediseñado de una biblioteca, como Hugging Face PyTorch Transformers. Tanto si comprueba los módulos secuenciales como si no, haga lo siguiente:

1. Encapsule el modelo con `smp.DistributedModel()`.
2. Defina un objeto para las capas secuenciales.
3. Encapsule el objeto de la capa secuencial con `smp.set_activation_checkpointig()`.

```
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
from transformers import AutoModelForCausalLM

smp.init()
model = AutoModelForCausalLM(*args, **kwargs)
model = smp.DistributedModel(model)

# Call set_activation_checkpointing API
transformer_layers = model.module.module.module.transformer.seq_layers
```

```
smp.set_activation_checkpointing(
    transformer_layers, pack_args_as_tuple=True, strategy='each')
```

Descarga de activación

Cuando los puntos de control de activación y el paralelismo de canalización están activados y el número de microlotes es superior a uno, la descarga de activación es una característica adicional que puede reducir aún más el uso de memoria. La descarga de activación mueve de forma asíncrona las activaciones controladas por puntos de control correspondientes a sus microlotes que no se están ejecutando actualmente en la CPU. Justo antes de que la GPU necesite las activaciones para la pasada hacia atrás del microlote, esta funcionalidad recupera previamente las activaciones descargadas de la CPU.

> **Note**
>
> Esta función está disponible PyTorch en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.6.0 y versiones posteriores.

Cómo utilizar la descarga de activación

Utilice la descarga de activación para reducir el uso de memoria cuando el número de microlotes sea superior a 1 y el punto de control de activación esté activado (consulte Puntos de control de activación). Si no se utiliza el punto de control de activación, la descarga de activación no tiene ningún efecto. Si se utiliza con un solo microlote, no ahorra memoria.

Para utilizar la descarga de activación, establezca `"offload_activations": True` en la configuración `modelparallel`.

La descarga de activación mueve las activaciones puntuales de los módulos `nn.Sequential` a la CPU de forma asíncrona. La transferencia de datos a través del PCIe enlace se superpone con el cálculo de la GPU. La descarga se produce inmediatamente, tan pronto como se calcula el paso hacia adelante de una capa determinada con puntos de control. Las activaciones vuelven a cargarse en la GPU poco antes de que se necesiten para retroceder un microlote específico. La transferencia CPU-GPU también se superpone con la computación.

Para ajustar la prontitud en que se cargan las activaciones en la GPU, puede usar el parámetro de configuración `"activation_loading_horizon"` (el valor predeterminado es 4, `int` debe ser mayor que 0). Un horizonte de carga de activación más grande haría que las activaciones se

cargaran de nuevo en la GPU con antelación. Si el horizonte es demasiado amplio, es posible que disminuya el impacto de la descarga de la activación en el ahorro de memoria. Si el horizonte es demasiado pequeño, es posible que las activaciones no se carguen en el tiempo, lo que reduce la cantidad de superposiciones y reduce el rendimiento.

> **Tip**
>
> La descarga de activación puede resultar útil para modelos grandes con más de cien mil millones de parámetros.

Configure un estimador SageMaker PyTorch

```
mpi_options = {
    "enabled" : True,
    "processes_per_host" : 8,               # 8 processes
    "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}

smp_options = {
    "enabled":True,
    "parameters": {
        "microbatches": 4,
        "pipeline_parallel_degree": 2,    # alias for "partitions"
        "placement_strategy": "cluster",
        "tensor_parallel_degree": 2,      # tp over 2 devices
        "ddp": True,
        "offload_activations": True,
        "activation_loading_horizon": 4   # optional. default is 4.
    }
}
```

FP16 Entrenamiento con paralelismo de modelos

Para la FP16 formación, aplique las siguientes modificaciones al guion y al estimador de formación.

> **Note**
>
> Esta función está disponible PyTorch en la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, versión 1.10.0 y versiones posteriores.

PyTorch Adapta tu guion de entrenamiento

1. Encapsule su modelo con el administrador de contexto smdistributed.modelparallel.torch.model_creation().

```
# fp16_training_script.py

import torch
import smdistributed.modelparallel.torch as smp

with smp.model_creation(
    dtype=torch.float16 if args.fp16 else torch.get_default_dtype()
):
    model = ...
```

> **Tip**
>
> Si utiliza el paralelismo de tensores, agregue `tensor_parallelism=smp.tp_size() > 1` al gestor contextual `smp.model_creation`. Agregar esta línea también ayuda a detectar automáticamente si el paralelismo de tensores está activado o no.
>
> ```
> with smp.model_creation(
>     ... ,
>     tensor_parallelism=smp.tp_size() > 1
> ):
>     model = ...
> ```

2. Al encapsular el optimizador con `smdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer`, establezca el argumento `static_loss_scaling` o `dynamic_loss_scaling`. De forma predeterminada, `static_loss_scaling` se establece en `1.0` y `dynamic_loss_scaling` se establece en `False`. Si establece `dynamic_loss_scale=True`, puede introducir las opciones de escalado dinámico de pérdidas como un diccionario a través del argumento `dynamic_loss_args`. En la mayoría de los casos, le recomendamos utilizar el escalado de pérdidas dinámico con las opciones predeterminadas. Para obtener más información, opciones y ejemplos de la función encapsuladora del optimizador, consulte smdistributed.modelparallel.torch. DistributedOptimizer API.

El siguiente código es un ejemplo de cómo empaquetar un objeto `Adadelta` optimizador con una escala de pérdida dinámica para el FP16 entrenamiento.

```
optimizer = torch.optim.Adadelta(...)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(
    optimizer,
    static_loss_scale=None,
    dynamic_loss_scale=True,
    dynamic_loss_args={
        "scale_window": 1000,
        "min_scale": 1,
        "delayed_shift": 2
    }
)
```

Configure un estimador SageMaker PyTorch

Agregue el FP16 parámetro (`"fp16"`) a la configuración de distribución para el paralelismo del modelo al crear un objeto estimador. SageMaker PyTorch Para obtener una lista completa de los parámetros de configuración del paralelismo de modelos, consulte Parámetros de `smdistributed`.

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = {
    "enabled": True,
    "parameters":  {
        "microbatches":  4,
        "pipeline_parallel_degree":  2,
        "tensor_parallel_degree":  2,
        ...,

        "fp16": True
    }
}

fp16_estimator = PyTorch(
    entry_point="fp16_training_script.py", # Specify your train script
    ...,

    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
```

```
        "mpi": {...}
    }
)

fp16_estimator.fit(...)
```

Cuando se inicia el FP16 entrenamiento, el modelo y el optimizador vienen acompañados de versiones modificadas `smdistributed` de las `FP16_Module` utilidades de Apex, `FP16_Optimizer` respectivamente. `FP16_Module`convierte el modelo en FP16 dtype y se ocupa de la transferencia hacia adelante. FP16

> **Tip**
>
> Puede aplicar recorte de gradiente llamando `clip_master_grads` antes de `optimizer.step`.
>
> ```
> optimizer.clip_master_grads(max_norm)     # max_norm(float or int): max norm of
>  the gradients
> ```

> **Tip**
>
> Al usar `torch.optim.lr_scheduler` y FP16 entrenar, debes pasar `optimizer.optimizer` al programador LR en lugar del optimizador. Vea el siguiente código de ejemplo:
>
> ```
> from torch.optim.lr_scheduler import StepLR
>
> scheduler = StepLR(
>     optimizer.optimizer if smp.state.cfg.fp16 else optimizer,
>     step_size=1,
>     gamma=args.gamma
> )
> ```

Support para FlashAttention

Support for FlashAttention es una función de la biblioteca que solo se aplica al modelo de transformador distribuido, que es un modelo de transformador incluido

`smp.DistributedModel()`para el entrenamiento en paralelo con modelos. Esta característica también es compatible con the section called “Paralelismo de tensores”.

La FlashAttentionbiblioteca solo admite modelos cuando `attention_head_size` se establece en un valor que es múltiplo de 8 e inferior a 128. Por lo tanto, cuando entrenes un transformador distribuido y te asegures de que FlashAttention funciona correctamente, debes ajustar los parámetros para que el tamaño del cabezal de atención cumpla con los requisitos. Para obtener más información, consulte también Instalación y características del FlashAttention GitHubrepositorio.

Por ejemplo, supongamos que configura un modelo de Transformer con `hidden_width=864` y `num_heads=48`. El tamaño de la cabeza de FlashAttention se calcula como`attention_head_size = hidden_width / num_heads = 864 / 48 = 18`. Para FlashAttention activarlo, debe ajustar el `num_heads` parámetro a`54`, de modo que `attention_head_size = hidden_width / num_heads = 864 / 54 = 16` sea un múltiplo de 8.

Ejecute un trabajo de formación SageMaker distribuido con Model Paralelism

Aprenda a ejecutar un trabajo de entrenamiento en paralelo con un modelo con su propio script de entrenamiento utilizando el SDK de SageMaker Python con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos.

Existen tres casos de uso para ejecutar un trabajo de formación. SageMaker

1. Puede utilizar uno de los contenedores de aprendizaje AWS profundo prediseñados para y. TensorFlow PyTorch Le recomendamos esta opción si es la primera vez que utiliza la biblioteca de paralelismo de modelos. Para encontrar un tutorial sobre cómo ejecutar un trabajo de formación en paralelo con SageMaker modelos, consulte los cuadernos de ejemplo de PyTorch entrenamiento con la biblioteca de paralelismo de modelos de Amazon SageMaker AI.
2. Puede ampliar los contenedores prediseñados para gestionar cualquier requisito funcional adicional de su algoritmo o modelo que no sea compatible con la imagen de Docker prediseñada SageMaker . Para ver un ejemplo de cómo ampliar un contenedor prediseñado, consulte Ampliar una contenedor precompilado.
3. Puedes adaptar tu propio contenedor de Docker para que funcione con la SageMaker IA mediante el kit de herramientas de formación. SageMaker Para ver un ejemplo, consulte Adaptación de su propio contenedor de entrenamiento.

Para ver las opciones 2 y 3 de la lista anterior, consulte Amplíe un contenedor Docker prediseñado que contiene SageMaker la biblioteca paralela de modelos distribuidos para obtener información sobre cómo instalar la biblioteca de paralelismo de modelos en un contenedor de Docker ampliado o personalizado.

En todos los casos, debe iniciar su trabajo de formación configurando un `PyTorch` estimador SageMaker `TensorFlow` o un estimador para activar la biblioteca. Para obtener más información, consulte los temas siguientes.

Temas

- Paso 1: modifique su propio script de entrenamiento utilizando SageMaker la biblioteca paralela de modelos distribuidos
- Paso 2: Inicie un trabajo de formación con el SDK de SageMaker Python

Paso 1: modifique su propio script de entrenamiento utilizando SageMaker la biblioteca paralela de modelos distribuidos

Utilice esta sección para aprender a personalizar su guion de entrenamiento para utilizar las funciones principales de la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA de Amazon. Para utilizar las funciones y los parámetros de la API específicos de la biblioteca, le recomendamos que utilice esta documentación junto con la biblioteca de modelos SageMaker paralelos de la documentación APIs del SDK de SageMaker Python.

Los ejemplos de scripts de entrenamiento proporcionados en estas secciones están simplificados y diseñados para resaltar los cambios necesarios que debe realizar para utilizar la biblioteca. Para ver end-to-end ejemplos de cuadernos ejecutables que muestran cómo utilizar un script TensorFlow o un script de PyTorch entrenamiento con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos, consulte. Ejemplos de la biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v2

Temas

- Divida el modelo de su guion de entrenamiento mediante la biblioteca de modelos de paralelismo SageMaker
- Modifica un script de entrenamiento TensorFlow
- Modifique un guion PyTorch de entrenamiento

Divida el modelo de su guion de entrenamiento mediante la biblioteca de modelos de paralelismo SageMaker

Existen dos formas de modificar el script de entrenamiento para configurar la división del modelo: la división automática o la división manual.

División automatizada de modelos

Al utilizar SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos, puede aprovechar la división automática de modelos, también conocida como partición automática de modelos. La biblioteca utiliza un algoritmo de partición que equilibra la memoria, minimiza la comunicación entre dispositivos y optimiza el rendimiento. Puede configurar el algoritmo de partición automatizado para optimizar la velocidad o la memoria.

Alternativamente, puede utilizar la división manual de modelos. Recomendamos la división automática de modelos, a menos que esté muy familiarizado con la arquitectura del modelo y tenga una buena idea de cómo particionar su modelo de manera eficiente.

Funcionamiento

La partición automática se produce durante el primer paso de entrenamiento, cuando la función decorada por `smp.step` se llama por primera vez. Durante esta llamada, la biblioteca construye primero una versión del modelo en la RAM de la CPU (para evitar limitaciones de memoria de la GPU) y, a continuación, analiza el gráfico del modelo y toma una decisión de partición. En base a esta decisión, cada partición de modelo se carga en una GPU y solo entonces se ejecuta el primer paso. Debido a estos pasos de análisis y partición, el primer paso de entrenamiento podría llevar más tiempo.

En cualquiera de los dos marcos, la biblioteca gestiona la comunicación entre los dispositivos a través de su propio backend, que está optimizado para la infraestructura. AWS

El diseño de partición automática se adapta a las características del marco y la biblioteca realiza la partición a un nivel de granularidad más natural en cada marco. Por ejemplo TensorFlow, en cada operación específica se puede asignar a un dispositivo diferente, mientras que en PyTorch, la asignación se realiza a nivel de módulo, donde cada módulo consta de múltiples operaciones. En la siguiente sección se revisan los detalles del diseño en cada marco.

División automática del modelo con PyTorch

Durante el primer paso de entrenamiento, la biblioteca de paralelismo de modelos ejecuta internamente un paso de trazado destinado a construir el gráfico del modelo y determinar las formas

de los tensores y parámetros. Tras este paso de rastreo, la biblioteca construye un árbol, que consiste en el anidado de objetos `nn.Module` del modelo, así como datos adicionales recopilados a partir del rastreo, como la cantidad de `nn.Parameters` almacenados, y tiempo de ejecución para cada `nn.Module`.

A continuación, la biblioteca atraviesa este árbol desde la raíz y ejecuta un algoritmo de partición que asigna a cada `nn.Module` a un dispositivo que equilibra la carga computacional (medida por el tiempo de ejecución del módulo) y el uso de la memoria (medida por el total tamaño y activaciones de `nn.Parameter` totales almacenadas). Si múltiples `nn.Modules` comparten el mismo `nn.Parameter`, estos módulos se colocan en el mismo dispositivo para evitar mantener varias versiones del mismo parámetro. Una vez tomada la decisión de particionar, los módulos y pesos asignados se cargan en sus dispositivos.

Para obtener instrucciones sobre cómo registrar al `smp.step` decorador en su guion de PyTorch formación, consulte. the section called “División automática con PyTorch”

División automática de modelos con TensorFlow

La biblioteca de paralelismo de modelos analiza los tamaños de las variables que pueden entrenarse y la estructura del gráfico, y utiliza internamente un algoritmo de partición de gráficos. Este algoritmo presenta una asignación de dispositivos para cada operación, con el objetivo de minimizar la cantidad de comunicación necesaria entre los dispositivos, sujeto a dos restricciones:

- Equilibrio del número de variables almacenadas en cada dispositivo
- Equilibrio del número de operaciones ejecutadas en cada dispositivo

Si especifica `speed` en `optimize` (en los parámetros paralelos del modelo en el Python SDK), la biblioteca intenta equilibrar el número de operaciones y objetos `tf.Variable` de cada dispositivo. De lo contrario, intenta equilibrar el tamaño total de `tf.Variables`.

Una vez tomada la decisión de particionar, la biblioteca crea una representación serializada del subgráfico que cada dispositivo necesita ejecutar e importa en cada dispositivo. Durante la partición, la biblioteca coloca operaciones que consumen el mismo `tf.Variable` y operaciones que forman parte de la misma capa de Keras en el mismo dispositivo. También respeta las restricciones de colocación impuestas por. TensorFlow Esto significa que, por ejemplo, si hay dos capas Keras que comparten un `tf.Variable`, todas las operaciones que forman parte de estas capas se colocan en un solo dispositivo.

Para obtener instrucciones sobre cómo inscribir al `smp.step` decorador en su guion de PyTorch formación, consulte. the section called “División automática con TensorFlow”

Comparación del modelo automatizado dividido entre marcos

En TensorFlow, la unidad fundamental de cálculo es a y TensorFlow representa el modelo como un `tf.Operation` grafo acíclico dirigido (DAG) de `tf.Operation` s y, por lo tanto, la biblioteca de paralelismo de modelos divide este DAG para que cada nodo vaya a un dispositivo. Y lo que es más importante, los objetos `tf.Operation` son lo suficientemente ricos con atributos personalizables y son universales en el sentido de que cada modelo está garantizado por un gráfico de dichos objetos.

PyTorch por otro lado, no tiene una noción de operación equivalente que sea lo suficientemente rica y universal. La unidad de cálculo más cercana PyTorch que tiene estas características es unann`.Module`, que se encuentra en un nivel de granularidad mucho más alto, y es por eso que la biblioteca realiza particiones a este nivel en. PyTorch

División manual de modelos

Si desea especificar manualmente cómo particionar su modelo entre dispositivos, use el administrador de contexto `smp.partition`. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar el administrador de contexto para la partición manual, consulte las siguientes páginas.

- the section called “Dividir manualmente con TensorFlow”
- the section called “Dividir manualmente con PyTorch”

Para usar esta opción después de realizar modificaciones, en el paso 2, tendrás que configurar y definir `auto_partition` a `False` `default_partition` en la clase de estimador del framework del SDK de SageMaker Python. Cualquier operación que no se coloque explícitamente en una partición a través del gestor de contextos de `smp.partition` se ejecuta en el `default_partition`. En este caso, se omite la lógica de división automatizada y cada operación se realiza según su especificación. En función de la estructura gráfica resultante, la biblioteca de paralelismo de modelos crea automáticamente una programación de ejecución canalizada.

Modifica un script de entrenamiento TensorFlow

En esta sección, aprenderá a modificar los scripts de TensorFlow entrenamiento para configurar la biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo para el particionamiento automático y el particionamiento manual. Esta selección de ejemplos incluye también un ejemplo integrado con Horovod para modelos híbridos y paralelismo de datos.

> **Note**
>
> Para saber qué TensorFlow versiones son compatibles con la biblioteca, consulte. the section called “Marcos compatibles y Regiones de AWS”

Las modificaciones necesarias que debe realizar en el script de entrenamiento para utilizar la biblioteca se enumeran en División automática con TensorFlow.

Para obtener información sobre cómo modificar el script de entrenamiento para utilizar el modelo híbrido y el paralelismo de datos con Horovod, consulte División automática con Horovod para el paralelismo de datos TensorFlow y modelos híbridos.

Si quiere usar particiones manuales, revise también Dividir manualmente con TensorFlow.

Los siguientes temas muestran ejemplos de scripts de entrenamiento que puede usar para configurar la biblioteca de paralelismo SageMaker de modelos para modelos de particionamiento automático y particionamiento manual. TensorFlow

> **Note**
>
> La partición automática está habilitada de forma predeterminada. A menos que se especifique lo contrario, los scripts de ejemplo utilizan la partición automática.

Temas

- División automática con TensorFlow
- División automática con Horovod para el paralelismo de datos TensorFlow y modelos híbridos
- Dividir manualmente con TensorFlow
- Características del marco no compatibles

División automática con TensorFlow

Se requieren los siguientes cambios en el script de entrenamiento para ejecutar un TensorFlow modelo con SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos:

1. Importe e inicialice la biblioteca con `smp.init()`.

2. Definir el modelo de Keras que se hereda de `smp.DistributedModel` en lugar de la clase de modelo Keras. Devolver las salidas del modelo desde el método de llamada del objeto `smp.DistributedModel`. Tenga en cuenta que los tensores devueltos del método de llamada se transmitirán a través de dispositivos de paralelismo de modelos, lo que supondrá una sobrecarga de comunicación, por lo que no se debe devolver los tensores que no sean necesarios fuera del método de llamada (como las activaciones intermedias).
3. Establezca `drop_remainder=True` en el método `tf.Dataset.batch()`. Esto sirve para garantizar que el tamaño del lote sea siempre divisible por el número de microlotes.
4. Inserte las operaciones aleatorias en la canalización de datos`smp.dp_rank()`, por ejemplo, `shuffle(ds, seed=smp.dp_rank())` para garantizar la coherencia de las muestras de datos entre las GPUs que se encuentran distintas particiones de modelos.
5. Coloque la lógica hacia adelante y hacia atrás en una función de paso y decórela con `smp.step`.
6. Realice un procesamiento posterior en las salidas de los microlotes mediante los métodos `StepOutput` tales como `reduce_mean`. La función `smp.step` debe tener un valor devuelto que depende de la salida de `smp.DistributedModel`.
7. Si hay algún paso de evaluación, coloque de manera similar la lógica de avance dentro de una función decorada `smp.step` y procese posteriormente las salidas utilizando la API `StepOutput`.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos de la API, consulte la documentación de la API.

El siguiente script de Python es un ejemplo de un script de entrenamiento después de realizar los cambios.

```
import tensorflow as tf

# smdistributed: Import TF2.x API
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp

# smdistributed: Initialize
smp.init()

# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
    "MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
```

```
# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = (
    tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
    .shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
    .batch(256, drop_remainder=True)
)

# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API
class MyModel(smp.DistributedModel):
    def __init__(self):
        super(MyModel, self).__init__()
        # define layers

    def call(self, x, training=None):
        # define forward pass and return the model output

model = MyModel()

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
    predictions = model(images, training=True)
    loss = loss_object(labels, predictions)

    grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
    return grads, loss, predictions


@tf.function
def train_step(images, labels):
    gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)

    # smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
    gradients = [g.accumulate() for g in gradients]
    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
```

```
    # smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches
    train_accuracy(labels, predictions.merge())
    return loss.reduce_mean()


for epoch in range(5):
    # Reset the metrics at the start of the next epoch
    train_accuracy.reset_states()
    for images, labels in train_ds:
        loss = train_step(images, labels)
    accuracy = train_accuracy.result()
```

Si ha terminado de preparar el script de entrenamiento, continúe con Paso 2: Inicie un trabajo de formación con el SDK de SageMaker Python. Si desea ejecutar un trabajo de entrenamiento paralelo de datos y modelo híbrido, proceda con la siguiente sección.

División automática con Horovod para el paralelismo de datos TensorFlow y modelos híbridos

Puede utilizar la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos con Horovod para el paralelismo de datos y modelos híbridos. Para obtener más información sobre cómo la biblioteca divide un modelo para el paralelismo híbrido, consulte PyTorch TensorFlowParalelismo de canalización (disponible para y).

En este paso, nos centramos en cómo modificar el guion de entrenamiento para adaptar la biblioteca de paralelismo del modelo. SageMaker

Para configurar correctamente su script de entrenamiento para que recoja la configuración de paralelismo híbrido que utilizará en Paso 2: Inicie un trabajo de formación con el SDK de SageMaker Python, utilice las funciones auxiliares de la biblioteca, `smp.dp_rank()` y `smp.mp_rank()`, que detectan automáticamente el rango de paralelismo de datos y el rango de paralelismo de modelos, respectivamente.

Para encontrar todas las primitivas de MPI que admite la biblioteca, consulte Conceptos básicos de MPI en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Los cambios principales necesarios en el script son:

- Añadir `hvd.allreduce`
- Variables de radiodifusión después del primer lote, según lo requerido por Horovod

- Sembrando las operaciones de and/or fragmentación aleatoria en la canalización de datos con. `smp.dp_rank()`

> **Note**
>
> Cuando utilice Horovod, no debe llamar directamente `hvd.init` en su script de entrenamiento. En su lugar, tendrás que `"horovod"` configurarlo `True` en los `modelparallel` parámetros del SDK de SageMaker Python enPaso 2: Inicie un trabajo de formación con el SDK de SageMaker Python. Esto permite que la biblioteca inicialice Horovod internamente en función de las asignaciones de dispositivos de las particiones del modelo. Llamar `hvd.init()` directamente a su script de entrenamiento puede provocar problemas.

> **Note**
>
> El uso de la API `hvd.DistributedOptimizer` directamente en el script de entrenamiento puede provocar un rendimiento y una velocidad de entrenamiento deficientes, ya que la API incluye implícitamente la operación `AllReduce` en `smp.step`. Le recomendamos utilizar la biblioteca de paralelismo de modelos con Horovod llamando `hvd.allreduce` directamente después de llamar a `accumulate()` o `reduce_mean()` o en los gradientes devueltos por `smp.step`, como se mostrará en el siguiente ejemplo.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos de la API, consulta la documentación de la API.

```
import tensorflow as tf
import horovod.tensorflow as hvd

# smdistributed: Import TF2.x API
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp

# smdistributed: Initialize
smp.init()

# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
```

```
    "MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

# smdistributed: Seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = (
    tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
    .shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
    .batch(256, drop_remainder=True)
)

# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API
class MyModel(smp.DistributedModel):
    def __init__(self):
        super(MyModel, self).__init__()
        # define layers

    def call(self, x, training=None):
        # define forward pass and return model outputs


model = MyModel()

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
    predictions = model(images, training=True)
    loss = loss_object(labels, predictions)

    grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
    return grads, loss, predictions


@tf.function
def train_step(images, labels, first_batch):
```

```
    gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)

    # smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
    # Horovod: AllReduce the accumulated gradients
    gradients = [hvd.allreduce(g.accumulate()) for g in gradients]
    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

    # Horovod: Broadcast the variables after first batch
    if first_batch:
        hvd.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0)
        hvd.broadcast_variables(optimizer.variables(), root_rank=0)

    # smdistributed: Merge predictions across microbatches
    train_accuracy(labels, predictions.merge())
    return loss.reduce_mean()


for epoch in range(5):
    # Reset the metrics at the start of the next epoch
    train_accuracy.reset_states()

    for batch, (images, labels) in enumerate(train_ds):
        loss = train_step(images, labels, tf.constant(batch == 0))
```

Dividir manualmente con TensorFlow

Uso de gestores de contexto de `smp.partition` para colocar las operaciones en una partición específica. Toda operación no colocada en ningún contexto `smp.partition` se colocará en `default_partition`. Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos de esta, consulta la documentación de la API.

```
import tensorflow as tf

# smdistributed: Import TF2.x API.
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp

# smdistributed: Initialize
smp.init()

# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
    "MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
```

```
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches.
train_ds = (
    tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
    .shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
    .batch(256, drop_remainder=True)
)

# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API.
class MyModel(smp.DistributedModel):
    def __init__(self):
         # define layers

    def call(self, x):
        with smp.partition(0):
            x = self.layer0(x)
        with smp.partition(1):
            return self.layer1(x)


model = MyModel()

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")

# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
    predictions = model(images, training=True)
    loss = loss_object(labels, predictions)

    grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
    return grads, loss, predictions


@tf.function
def train_step(images, labels):
```

```
    gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)

    # smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
    gradients = [g.accumulate() for g in gradients]
    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

    # smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches
    train_accuracy(labels, predictions.merge())
    return loss.reduce_mean()


for epoch in range(5):
    # Reset the metrics at the start of the next epoch
    train_accuracy.reset_states()
    for images, labels in train_ds:
        loss = train_step(images, labels)
    accuracy = train_accuracy.result()
```

Características del marco no compatibles

La biblioteca no admite las siguientes TensorFlow funciones:

- Actualmente `tf.GradientTape()` no es compatible. Puede usar `Optimizer.get_gradients()` o `Optimizer.compute_gradients()` en lugar de gradiente informáticos.
- Actualmente, la API `tf.train.Checkpoint.restore()` no es compatible. Para los puntos de control, utilice `smp.CheckpointManager` en su lugar, que proporciona la misma API y funcionalidad. Tenga en cuenta que las restauraciones del punto de control con `smp.CheckpointManager` deben realizarse después del primer paso.

Modifique un guion PyTorch de entrenamiento

En esta sección, aprenderá a modificar los scripts de PyTorch entrenamiento para configurar la biblioteca de paralelismo del SageMaker modelo para el particionamiento automático y el particionamiento manual.

> **Note**
>
> Para saber qué PyTorch versiones son compatibles con la biblioteca, consulte. the section called “Marcos compatibles y Regiones de AWS”

> **Tip**
>
> Para ver ejemplos de end-to-end cuadernos que muestran cómo utilizar un guion de PyTorch entrenamiento con la biblioteca de SageMaker modelos de paralelismo, consulte. Ejemplos de la biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v1

Tenga en cuenta que la partición automática está habilitada de forma predeterminada. A menos que se especifique lo contrario, los siguientes scripts utilizan la partición automática.

Temas

- División automática con PyTorch
- Dividir manualmente con PyTorch
- Consideraciones
- Características del marco no compatibles

División automática con PyTorch

Se requieren los siguientes cambios en el guion de entrenamiento para ejecutar un guion de PyTorch entrenamiento con SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos:

1. Importe e inicialice la biblioteca con `smdistributed.modelparallel.torch.init()`.
2. Encapsule el modelo con `smdistributed.modelparallel.torch.DistributedModel`. Tenga en cuenta que los tensores devueltos por el método `forward` del objeto subyacente se transmitirán a través de dispositivos paralelos al modelo, lo que generará una sobrecarga de comunicación, por lo que no se deben devolver los tensores que no sean necesarios fuera del método de llamada (como activaciones intermedias).

   > **Note**
   >
   > Para el FP16 entrenamiento, debe usar el administrador de contexto smdistributed.modelparallel.torch.model_creation () para empaquetar el modelo. Para obtener más información, consulte FP16 Entrenamiento con paralelismo de modelos.

3. Encapsule el optimizador con `smdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer`.

> **Note**
>
> Para FP16 el entrenamiento, debe configurar el escalado de pérdidas estático o dinámico. Para obtener más información, consulte FP16 Entrenamiento con paralelismo de modelos.

4. Usa el objeto `DistributedModel` devuelto en lugar de un modelo de usuario.
5. Coloque la lógica hacia adelante y hacia atrás en una función de paso y decórela con `smdistributed.modelparallel.torch.step`.
6. Restrinja cada proceso a su propio dispositivo mediante `torch.cuda.set_device(smp.local_rank())`.
7. Mueva los tensores de entrada a la GPU mediante la API `.to()` antes de la llamada `smp.step` (véase el ejemplo a continuación).
8. Sustituya `torch.Tensor.backward` y `torch.autograd.backward` por `DistributedModel.backward`.
9. Realice un procesamiento posterior en las salidas de los microlotes mediante los métodos `StepOutput` como `reduce_mean`.
10. Si hay algún paso de evaluación, coloque de manera similar la lógica de avance dentro de la función decorada `smp.step` y procese posteriormente las salidas utilizando la API `StepOutput`.
11. Establezca `drop_last=True` en `DataLoader`. Alternativamente, omita manualmente un lote en el ciclo de entrenamiento si el tamaño del lote no es divisible por el número de microlotes.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos de la API, consulte la documentación de la API.

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class GroupedNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(GroupedNet, self).__init__()
```

```
        # define layers

    def forward(self, x):
        # define forward pass and return model outputs


# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
    output = model(data)
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
    model.backward(loss)
    return output, loss


def train(model, device, train_loader, optimizer):
    model.train()
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
        # based on the set_device call.
        data, target = data.to(device), target.to(device)
        optimizer.zero_grad()
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object
        _, loss_mb = train_step(model, data, target)

        # smdistributed: Average the loss across microbatches.
        loss = loss_mb.reduce_mean()

        optimizer.step()

# smdistributed: initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)

# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
```

```
if smp.dp_size() > 1:
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)

# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

train(model, device, train_loader, optimizer)
```

Dividir manualmente con PyTorch

Utilice los gestores de contexto de `smp.partition` para colocar módulos en dispositivos específicos. Todo módulo no colocado en ningún contexto `smp.partition` se colocará en `default_partition`. El `default_partition` debe proporcionarse si `auto_partition` está establecido en `False`. Los módulos que se crean dentro de un determinado contexto `smp.partition` se colocan en la partición correspondiente.

Para obtener más información sobre la API SageMaker de la biblioteca de paralelismo de modelos de esta, consulta la documentación de la API.

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets

import smdistributed.modelparallel.torch as smp

class GroupedNet(nn.Module):
    def __init__(self):
```

```
        super(GroupedNet, self).__init__()
        with smp.partition(0):
            # define child modules on device 0
        with smp.partition(1):
            # define child modules on device 1

    def forward(self, x):
        # define forward pass and return model outputs


# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
    output = model(data)
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
    model.backward(loss)
    return output, loss


def train(model, device, train_loader, optimizer):
    model.train()
    for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
        # based on the set_device call.
        data, target = data.to(device), target.to(device)
        optimizer.zero_grad()
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object
        _, loss_mb = train_step(model, data, target)

        # smdistributed: Average the loss across microbatches.
        loss = loss_mb.reduce_mean()

        optimizer.step()

# smdistributed: initialize the backend
smp.init()

# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")

# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
```

```
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)

# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
    partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
    dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
    dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")

# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)

# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

train(model, device, train_loader, optimizer)
```

Consideraciones

Al configurar un script de PyTorch entrenamiento mediante SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si utiliza una técnica de optimización que se basa en normas de degradado globales, por ejemplo, una norma de degradado de todo el modelo, como algunas variantes del optimizador LAMB o el recorte de degradado global, debe recopilar todas las normas en las particiones del modelo para que sean correctas. Puede utilizar los tipos de datos básicos de comunicación de la biblioteca para hacerlo.
- Todos los argumentos `torch.Tensor` a los métodos de reenvío del modelo `nn.Modules` deben utilizarse en el cálculo de la salida del módulo. En otras palabras, la biblioteca no admite ese caso en el que hay un argumento `torch.Tensor` a un módulo del que no depende la salida del módulo.
- El argumento a la llamada `smp.DistributedModel.backward()` debe depender de todas las salidas del modelo. En otras palabras, no puede haber una salida de la llamada

`smp.DistributedModel.forward` que no se utilice en el cálculo del tensor que se introduce en la llamada `smp.DistributedModel.backward`.

- Si hay llamadas `torch.cuda.synchronize()` en su código, es posible que tenga que llamar `torch.cuda.set_device(smp.local_rank())` inmediatamente antes de la llamada de sincronización. De lo contrario, se podrían crear contextos CUDA innecesarios en el dispositivo 0, que consumirá memoria innecesariamente.
- Desde que la biblioteca coloca `nn.Modules` en distintos dispositivos, los módulos del modelo no deben depender de ningún estado global modificado en `smp.step`. Cualquier estado que permanezca fijo durante todo el entrenamiento o que se modifique fuera de `smp.step` de forma visible para todos los procesos, está permitido.
- No es necesario mover el modelo a la GPU (por ejemplo, usando `model.to(device)`) al utilizar la biblioteca. Si intenta mover el modelo a la GPU antes de particionar el modelo (antes de la primera llamada `smp.step`), se ignora la llamada de movimiento. La biblioteca mueve automáticamente la parte del modelo asignada a un rango a su GPU. Una vez que comience el entrenamiento con la biblioteca, no mueva el modelo a la CPU y lo utilice, ya que no tendrá parámetros correctos para los módulos no asignados a la partición que tiene el proceso. Si quieres volver a entrenar un modelo o usarlo para realizar inferencias sin la biblioteca después de haberlo entrenado con la biblioteca de paralelismo de modelos, la forma recomendada es guardar el modelo completo con nuestra API de puntos de control y volver a cargarlo en un módulo normal. PyTorch
- Si tiene una lista de módulos de modo que la salida de uno alimenta a otro, reemplazar esa lista por `nn.Sequential` puede mejorar significativamente el rendimiento.
- La actualización de peso (`optimizer.step()`) tiene que ocurrir fuera de `smp.step`porque es cuando se hace todo el paso hacia atrás y los gradientes están listos. Cuando se utiliza un modelo híbrido con paralelismo de modelos y datos, en este punto también se garantiza que los gradientes finalizarán. AllReduce
- Cuando utilice la biblioteca en combinación con el paralelismo de datos, asegúrese de que el número de lotes en todos los rangos paralelos de datos sea el mismo para que AllReduce no se quede esperando a que un rango no participe en el paso.
- Si lanza un trabajo de entrenamiento utilizando un tipo de instancia ml.p4d (como ml.p4d.24xlarge), debe establecer la variable del cargador de datos `num_workers=0`. Por ejemplo, puede definir su `DataLoader` de la siguiente manera:

```
dataloader = torch.utils.data.DataLoader(
            data,
```

```
            batch_size=batch_size,
            num_workers=0,
            pin_memory=True,
            drop_last=True,
            shuffle=shuffle,
        )
```

- Las entradas para `smp.step` deben ser las entradas de modelo generadas por `DataLoader`. Esto se debe a que `smp.step` divide internamente los tensores de entrada a lo largo de la dimensión del lote y los canaliza. Esto significa que pasar `DataLoader` a la `smp.step` para generar las entradas del modelo en el interior no funciona.

  Por ejemplo, si define un `DataLoader` de la siguiente manera:

  ```
  train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)
  ```

  Debe acceder a las entradas del modelo generadas por `train_loader` y pasarlos a una función decorada por `smp.step`. No pase `train_loader` directamente a la función `smp.step`.

  ```
  def train(model, device, train_loader, optimizer):
      model.train()
      for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
          ...
          _, loss_mb = train_step(model, data, target)
          ...

  @smp.step
  def train_step(model, data, target):
      ...
      return output, loss
  ```

- Los tensores de entrada a `smp.step` debe, moverse al dispositivo actual mediante la API `.to()`, que debe tener lugar después de la llamada `torch.cuda.set_device(local_rank())`.

  Por ejemplo, puede utilizar la función `train` de la siguiente manera. Esta función añade `data` y `target` al dispositivo actual utilizando la API `.to()` antes de usar esos tensores de entrada para llamar `train_step`.

  ```
  def train(model, device, train_loader, optimizer):
      model.train()
      for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
  ```

```
        # smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current
 process,
        # based on the set_device call.
        data, target = data.to(device), target.to(device)
        optimizer.zero_grad()
        # Return value, loss_mb is a StepOutput object
        _, loss_mb = train_step(model, data, target)

        # smdistributed: Average the loss across microbatches.
        loss = loss_mb.reduce_mean()

        optimizer.step()
```

Los tensores de entrada para esta función decorado por `smp.set` se ha movido al dispositivo actual en la función `train` anterior. El modelo no debe moverse al dispositivo actual. La biblioteca mueve automáticamente la parte del modelo asignada a un rango a su GPU.

```
@smp.step
def train_step(model, data, target):
    output = model(data)
    loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
    model.backward(loss)
    return output, loss
```

Características del marco no compatibles

La biblioteca de paralelismo de modelos de la biblioteca de paralelismo de modelos no admite las siguientes PyTorch funciones: SageMaker

- Si utiliza el paralelismo de datos con el PyTorch DDP nativo, la biblioteca no admite el módulo `torch.nn.parallel.DistributedDataParallel`contenedor. La biblioteca gestiona internamente la integración con el PyTorch DDP, incluida la transmisión de parámetros y el gradiente. AllReduce Cuando se utiliza la biblioteca, los búferes de módulo solo se transmiten una vez al comienzo del entrenamiento. Si el modelo tiene búferes de módulo que deben sincronizarse entre los grupos paralelos de datos en cada paso, puede hacerlo a través de la API `torch.distributed`, utilizando el grupo de procesos que se puede obtener mediante `smp.get_dp_process_group()`.

- Para un entrenamiento de precisión mixta, el módulo `apex.amp` no es compatible. La forma recomendada de utilizar la biblioteca con precisión mixta automática es utilizar `torch.cuda.amp`, con la excepción de utilizar `smp.amp.GradScaler` en lugar de la aplicación en antorcha.
- `torch.jit.ScriptModules` o `ScriptFunctions` no son compatibles con `smp.DistributedModel`.
- `apex` : `FusedLayerNorm`, `FusedAdam`, `FusedLAMB` y `FusedNovoGrad` de `apex` no son compatibles. Puede utilizar las implementaciones de la biblioteca de principio a fin `smp.optimizers` y `smp.nn` APIs en su lugar.

Paso 2: Inicie un trabajo de formación con el SDK de SageMaker Python

El SDK de SageMaker Python admite el entrenamiento gestionado de modelos con marcos de aprendizaje automático como TensorFlow y PyTorch. Para iniciar un trabajo de formación con uno de estos marcos, debe definir un SageMaker TensorFlow estimador, un estimador o un SageMaker PyTorch estimador SageMaker genérico para utilizar el guion de entrenamiento modificado y la configuración de paralelismo del modelo.

Temas

- PyTorch Uso de los estimadores y SageMaker TensorFlow
- Amplíe un contenedor Docker prediseñado que contiene SageMaker la biblioteca paralela de modelos distribuidos
- Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de modelos distribuidos SageMaker

PyTorch Uso de los estimadores y SageMaker TensorFlow

Las clases TensorFlow y PyTorch estimador contienen el `distribution` parámetro, que puede utilizar para especificar los parámetros de configuración para utilizar marcos de entrenamiento distribuidos. La biblioteca paralela de SageMaker modelos usa MPI internamente para datos híbridos y paralelismo de modelos, por lo que debe usar la opción MPI con la biblioteca.

La siguiente plantilla de un PyTorch estimador TensorFlow or muestra cómo configurar el `distribution` parámetro para utilizar la biblioteca SageMaker paralela de modelos con MPI.

Using the SageMaker TensorFlow estimator

```
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
```

```
smp_options = {
    "enabled":True,              # Required
    "parameters": {
        "partitions": 2,         # Required
        "microbatches": 4,
        "placement_strategy": "spread",
        "pipeline": "interleaved",
        "optimize": "speed",
        "horovod": True,         # Use this for hybrid model and data parallelism
    }
}

mpi_options = {
    "enabled" : True,            # Required
    "processes_per_host" : 8,    # Required
    # "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"
}

smd_mp_estimator = TensorFlow(
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
    source_dir="location_to_your_script",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.16xlarge',
    framework_version='2.6.3',
    py_version='py38',
    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
        "mpi": mpi_options
    },
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Using the SageMaker PyTorch estimator

```
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch

smp_options = {
    "enabled":True,
```

```
    "parameters": {                         # Required
        "pipeline_parallel_degree": 2,      # Required
        "microbatches": 4,
        "placement_strategy": "spread",
        "pipeline": "interleaved",
        "optimize": "speed",
        "ddp": True,
    }
}

mpi_options = {
    "enabled" : True,                       # Required
    "processes_per_host" : 8,               # Required
    # "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"
}

smd_mp_estimator = PyTorch(
    entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
    source_dir="location_to_your_script",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.16xlarge',
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py38',
    distribution={
        "smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
        "mpi": mpi_options
    },
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Para habilitar la biblioteca, es necesario pasar los diccionarios de configuración a `"mpi"` las claves `"smdistributed"` y a través del `distribution` argumento de los constructores del SageMaker estimador.

Parámetros de configuración para el paralelismo del modelo SageMaker

- Para la clave `"smdistributed"`, pase un diccionario con la clave `"modelparallel"` y los siguientes diccionarios internos.

> **Note**
>
> No se admite el uso de `"modelparallel"` y `"dataparallel"` en un trabajo de entrenamiento.

- `"enabled"`: obligatorio. Para habilitar el paralelismo de modelos, establezca `"enabled": True`.
- `"parameters"`: obligatorio. Especifique un conjunto de parámetros para SageMaker el paralelismo del modelo.
  - Para obtener una lista completa de los parámetros comunes, consulte Parámetros de `smdistributed` la documentación del SDK de SageMaker Python.

    Para ver TensorFlow, consulte Parámetros TensorFlow específicos.

    Para ver PyTorch, consulte PyTorchParámetros específicos.
  - `"pipeline_parallel_degree"` (o `"partitions"` en `smdistributed-modelparallel<v1.6.0`): obligatorio. Entre los parámetros de `smdistributed`, este parámetro es necesario para especificar en cuántas particiones del modelo se desea dividir.

    > **Important**
    >
    > Se ha producido un cambio sustancial en el nombre del parámetro. El parámetro `"pipeline_parallel_degree"` reemplaza el `"partitions"` desde `smdistributed-modelparallel` v1.6.0. Para obtener más información, consulte Parámetros comunes para la configuración del paralelismo de SageMaker modelos y Notas de la versión paralela de modelos SageMaker distribuidos en la documentación del SDK de SageMaker Python.

- Para la clave `"mpi"`, pase un diccionario que contenga lo siguiente:
  - `"enabled"`: obligatorio. Establezca `True` para iniciar el trabajo de entrenamiento distribuido con MPI.
  - `"processes_per_host"`: obligatorio. Especifique el número de procesos que MPI debe lanzar en cada host. En SageMaker IA, un host es una única instancia de Amazon EC2 ML. El SDK de SageMaker Python mantiene un one-to-one mapeo entre procesos y paralelismo GPUs entre modelos y datos. Esto significa que la SageMaker IA programa

cada proceso en una sola GPU independiente y ninguna GPU contiene más de un proceso. Si lo estás utilizando PyTorch, debes restringir cada proceso a su propio dispositivo`torch.cuda.set_device(smp.local_rank())`. Para obtener más información, consulte División automática con PyTorch.

> **Important**
>
> `process_per_host`no debe ser mayor que el número de GPUs por instancia y, por lo general, será igual al número de GPUs por instancia.

- `"custom_mpi_options"` (opcional): utilice esta tecla para pasar cualquier opción MPI personalizada que pueda necesitar. Si no pasa ninguna opción personalizada de MPI a la clave, la opción MPI se establece de forma predeterminada en el siguiente indicador.

```
--mca btl_vader_single_copy_mechanism none
```

> **Note**
>
> No es necesario especificar explícitamente este indicador predeterminado en la clave. Si lo especifica explícitamente, el trabajo de entrenamiento distribuido de paralelismo de modelos podría fallar con el siguiente error:
>
> ```
> The following MCA parameter has been listed multiple times on the command
>  line:
> MCA param: btl_vader_single_copy_mechanism MCA parameters can only be listed
>  once
> on a command line to ensure there is no ambiguity as to its value.
> Please correct the situation and try again.
> ```

> **Tip**
>
> Si lanza un trabajo de entrenamiento utilizando un tipo de instancia habilitado para EFA, como `ml.p4d.24xlarge` y `ml.p3dn.24xlarge`, utilice el siguiente indicador para obtener el mejor rendimiento:

```
-x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 -x FI_PROVIDER=efa -x RDMAV_FORK_SAFE=1
```

Para iniciar el trabajo de entrenamiento con el estimador y el script de entrenamiento de su modelo configurado en SageMaker paralelo, ejecute la `estimator.fit()` función.

Utilice los siguientes recursos para obtener más información sobre el uso de las funciones de paralelismo de modelos en el SDK de Python SageMaker :

- TensorFlow Utilízalo con el SDK de SageMaker Python
- PyTorch Utilízalo con el SDK de SageMaker Python

- Te recomendamos que utilices una instancia de SageMaker notebook si eres un usuario nuevo. Para ver un ejemplo de cómo lanzar un trabajo de formación con una instancia de SageMaker bloc de notas, consulteEjemplos de la biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v2.
- También puede enviar un trabajo de entrenamiento distribuido desde su máquina utilizando AWS CLI. Para configurarlo AWS CLI en su máquina, consulte Configurar AWS las credenciales y la región para el desarrollo.

Amplíe un contenedor Docker prediseñado que contiene SageMaker la biblioteca paralela de modelos distribuidos

Para ampliar un contenedor prediseñado y usar SageMaker la biblioteca de paralelismo de modelos, debe usar una de las imágenes de AWS Deep Learning Containers (DLC) disponibles para o. PyTorch TensorFlow La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos se incluye en las imágenes del DLC TensorFlow (2.3.0 y versiones posteriores) y (1.6.0 y versiones posteriores) con PyTorch CUDA (). `cuxyz` Para obtener una lista completa de imágenes de DLC, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles en el GitHub repositorio de AWS Deep Learning Containers.

> **Tip**
>
> Le recomendamos que utilice la imagen que contiene la última versión de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos TensorFlow o PyTorch para acceder a la mayoría de las up-to-date versiones de la misma.

Por ejemplo, su Dockerfile debe contener una declaración FROM similar a la siguiente:

```
# Use the SageMaker DLC image URI for TensorFlow or PyTorch
FROM aws-dlc-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/framework-training:{framework-version-tag}

# Add your dependencies here
RUN ...

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"

# this environment variable is used by the SageMaker AI container to determine our user
 code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code
```

Además, al definir un TensorFlow estimador PyTorch o, debe especificarlo para su guion de `entry_point` entrenamiento. Debe ser el mismo camino identificado con `ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY` en su Dockerfile.

> **Tip**
>
> Debe enviar este contenedor de Docker a Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) y usar el URI de la imagen (`image_uri`) para definir un estimador para el entrenamiento. SageMaker Para obtener más información, consulte Ampliar una contenedor precompilado.

Cuando termine de alojar el contenedor de Docker y de recuperar el URI de la imagen del contenedor, cree un objeto estimador de la siguiente manera. SageMaker `PyTorch` En este ejemplo se supone que ya ha definido `smp_options` y `mpi_options`.

```
smd_mp_estimator = Estimator(
    entry_point="your_training_script.py",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    instance_type='ml.p3.16xlarge',
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    image_uri='your_aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/name:tag'
    instance_count=1,
    distribution={
        "smdistributed": smp_options,
        "mpi": mpi_options
    },
```

```
    base_job_name="SMD-MP-demo",
)

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de modelos distribuidos SageMaker

Para crear su propio contenedor Docker para el entrenamiento y usar la biblioteca paralela de SageMaker modelos, debe incluir las dependencias correctas y los archivos binarios de las bibliotecas SageMaker paralelas distribuidas en su Dockerfile. Esta sección proporciona el conjunto mínimo de bloques de código que debe incluir para preparar adecuadamente un entorno de SageMaker entrenamiento y la biblioteca paralela de modelos en su propio contenedor de Docker.

> **Note**
>
> Esta opción de Docker personalizada con la biblioteca paralela del SageMaker modelo como binario solo está disponible para PyTorch.

Para crear un Dockerfile con el kit de herramientas de SageMaker entrenamiento y la biblioteca paralela de modelos

1. Comience con una de las imágenes base de NVIDIA CUDA.

   ```
   FROM <cuda-cudnn-base-image>
   ```

   > **Tip**
   >
   > Las imágenes oficiales del AWS Deep Learning Container (DLC) se crean a partir de las imágenes base de NVIDIA CUDA. Te recomendamos que consultes los archivos Dockerfiles oficiales de AWS Deep Learning Container PyTorch para saber qué versiones de las bibliotecas necesitas instalar y cómo configurarlas. Los Dockerfiles oficiales están completos, sometidos a pruebas comparativas y gestionados por los equipos de servicio y de Deep Learning Container. SageMaker En el enlace proporcionado, elige la PyTorch versión que utilizas, elige la carpeta CUDA (`cuxyz`) y elige el Dockerfile que termina en o. `.gpu` `.sagemaker.gpu`

2. Para establecer un entorno de entrenamiento distribuido, debe instalar software para dispositivos de comunicación y red, como Elastic Fabric Adapter (EFA), NVIDIA Collective Communications

Library (NCCL y Open MPI. Según las versiones PyTorch y CUDA que elija, debe instalar versiones compatibles de las bibliotecas.

> **Important**
>
> Dado que la biblioteca paralela de SageMaker modelos requiere la biblioteca paralela de SageMaker datos en los pasos siguientes, le recomendamos encarecidamente que siga las instrucciones que aparecen en Cree su propio contenedor Docker con la biblioteca paralela de datos distribuidos de SageMaker IA para configurar correctamente un entorno de SageMaker formación para la formación distribuida.

Para obtener más información sobre cómo configurar EFA con NCCL y Open MPI, consulte Introducción a EFA y MPI e Introducción a EFA y NCCL.

3. Añada los siguientes argumentos para especificar cuáles URLs son los paquetes de formación SageMaker distribuidos PyTorch. La biblioteca paralela de SageMaker modelos requiere que la biblioteca paralela de SageMaker datos utilice el acceso remoto directo a memoria (RDMA) entre nodos.

```
ARG SMD_MODEL_PARALLEL_URL=https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.us-
west-2.amazonaws.com/pytorch-1.10.0/build-artifacts/2022-02-21-19-26/
smdistributed_modelparallel-1.7.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/
pytorch/1.10.2/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-
linux_x86_64.whl
```

4. Instale las dependencias que requiera la biblioteca paralela de SageMaker modelos.

   a. Instale la biblioteca METIS.

```
ARG METIS=metis-5.1.0

RUN rm /etc/apt/sources.list.d/* \
  && wget -nv http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/fetch/sw/metis/${METIS}.tar.gz \
  && gunzip -f ${METIS}.tar.gz \
  && tar -xvf ${METIS}.tar \
  && cd ${METIS} \
  && apt-get update \
  && make config shared=1 \
  && make install \
  && cd .. \
```

```
  && rm -rf ${METIS}.tar* \
  && rm -rf ${METIS} \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \
  && apt-get clean
```

b. Instale la biblioteca RAPIDS Memory Manager. Esto requiere la versión CMake3.14 o una versión posterior.

```
ARG RMM_VERSION=0.15.0

RUN  wget -nv https://github.com/rapidsai/rmm/archive/v${RMM_VERSION}.tar.gz \
  && tar -xvf v${RMM_VERSION}.tar.gz \
  && cd rmm-${RMM_VERSION} \
  && INSTALL_PREFIX=/usr/local ./build.sh librmm \
  && cd .. \
  && rm -rf v${RMM_VERSION}.tar* \
  && rm -rf rmm-${RMM_VERSION}
```

5. Instale la biblioteca paralela de SageMaker modelos.

```
RUN pip install --no-cache-dir -U ${SMD_MODEL_PARALLEL_URL}
```

6. Instale la biblioteca paralela de SageMaker datos.

```
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}
```

7. Instale el kit de herramientas sagemaker-training. El kit de herramientas contiene la funcionalidad común necesaria para crear un contenedor compatible con la plataforma de SageMaker entrenamiento y el SDK de SageMaker Python.

```
RUN pip install sagemaker-training
```

8. Cuando termine de crear el Dockerfile, consulte Adaptación de su propio contenedor de entrenamiento para aprender a crear el contenedor de Docker y alojarlo en Amazon ECR.

> **Tip**
>
> Para obtener más información general sobre cómo crear un Dockerfile personalizado para el entrenamiento en SageMaker IA, consulte Use sus propios algoritmos de entrenamiento.

Puntos de control y ajuste de un modelo con paralelismo de modelos

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos proporciona puntos de control APIs para guardar el estado del modelo y el estado del optimizador divididos por las distintas estrategias de paralelismo del modelo, y para cargar los puntos de control para el entrenamiento continuo desde donde se desee reiniciar el entrenamiento y realizar ajustes. APIs También admiten opciones para guardar los estados del modelo y del optimizador de forma parcial o total.

Temas

- Punto de control de un modelo distribuido
- Ajustar con precisión un modelo distribuido

Punto de control de un modelo distribuido

Elija uno de los siguientes temas en función del marco existente PyTorch TensorFlow y de la versión de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos que utilice.

Temas

- Verificación de un PyTorch modelo distribuido (para la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y versiones posteriores)
- Controlar un PyTorch modelo distribuido (para la biblioteca de paralelismo de modelos entre las versiones 1.6.0 y SageMaker 1.9.0)
- Verificación de un modelo distribuido TensorFlow

Verificación de un PyTorch modelo distribuido (para la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v1.10.0 y versiones posteriores)

La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos proporciona puntos de control APIs para guardar y cargar puntos de control totales o parciales del estado del modelo distribuido y su estado del optimizador.

> **Note**
>
> Se recomienda utilizar este método de puntos de control si se utiliza la biblioteca de paralelismo de modelos PyTorch v1.10.0 o posterior SageMaker .

Puntos de control parciales

Para guardar los puntos de control de un modelo entrenado con paralelismo de modelos, usa la API `smdistributed.modelparallel.torch.save_checkpoint` con la opción de puntos de control parcial establecida en true (`partial=True`). Esto guarda cada partición del modelo de forma individual. Además del modelo y el estado del optimizador, también puede guardar cualquier dato personalizado adicional mediante el argumento `user_content`. El modelo de puntos de control, el optimizador y el contenido del usuario se guardan como archivos independientes. La llamada a la API `save_checkpoint` crea carpetas de puntos de control con la siguiente estructura.

```
- path
  - ${tag}_partial (folder for partial checkpoints)
    - model_rankinfo.pt
    - optimizer_rankinfo.pt
    - fp16_states_rankinfo.pt
    - user_content.pt
  - $tag (checkpoint file for full checkpoints)
  - user_content_$tag (user_content file for full checkpoints)
  - newest (a file that indicates the newest checkpoint)
```

Para reanudar el entrenamiento a partir de puntos de control parciales, utilice la API `smdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpoint` con `partial=True` y especifique el directorio de puntos de control y la etiqueta utilizada mientras guarda los puntos de control parciales. Tenga en cuenta que la carga real de los pesos del modelo ocurre después de la partición del modelo, durante la primera ejecución de la función de paso de entrenamiento decorada por `smdistributed.modelparallel.torch.step`.

Al guardar un punto de control parcial, la biblioteca también guarda la decisión de partición del modelo como archivos con la extensión del archivo `.pt`. Por el contrario, al reanudar desde el punto de control parcial, la biblioteca carga los archivos de decisión de partición juntos. Una vez que la decisión de partición esté cargada, no podrá cambiar la partición.

El siguiente fragmento de código muestra cómo establecer el punto de control en un script de entrenamiento. APIs PyTorch

```
import smdistributed.modelparallel.torch as smp

model = ...
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = ...
```

```
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
user_content = ...     # additional custom data
checkpoint_path = "/opt/ml/checkpoint/model_parallel"

# Save a checkpoint.
smp.save_checkpoint(
    path=checkpoint_path,
    tag=f"total_steps{total_steps}",
    partial=True,
    model=model,
    optimizer=optimizer,
    user_content=user_content
    num_kept_partial_checkpoints=5
)

# Load a checkpoint.
# This automatically loads the most recently saved checkpoint.
smp_checkpoint = smp.resume_from_checkpoint(
    path=checkpoint_path,
    partial=True
)
```

Puntos de control completos

Para guardar el artefacto del modelo final con fines de inferencia, utilice la API `smdistributed.modelparallel.torch.save_checkpoint` con `partial=False`, que combina las particiones del modelo para crear un único artefacto modelo. Tenga en cuenta que esto no combina los estados del optimizador.

Para iniciar el entrenamiento con pesos específicos, con un punto de control del modelo completo, puede usar la API `smdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpoint` con `partial=False`. Tenga en cuenta que esto no carga los estados del optimizador.

> **Note**
>
> Con el paralelismo de tensores, en general, el `state_dict` debe traducirse entre la implementación del modelo original y la implementación de `DistributedModel`. Si lo desea, puede proporcionar la función de traducción `state_dict` como argumento para el `smdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpoint`. Sin embargo, para the section called “Modelos compatibles listos para usar”, la biblioteca se encarga de esta traducción automáticamente.

El código siguiente muestra un ejemplo de cómo utilizar el punto de control APIs para controlar completamente un PyTorch modelo entrenado con paralelismo de modelos.

```
import smdistributed.modelparallel.torch as smp

model = ...
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = ...
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
user_content = ...     # additional custom data
checkpoint_path = "/opt/ml/checkpoint/model_parallel"

# Save a checkpoint.
smp.save_checkpoint(
    path=checkpoint_path,
    tag=f"total_steps{total_steps}",
    partial=False,
    model=model,
    optimizer=optimizer,
    user_content=user_content
    num_kept_partial_checkpoints=5
)

# Load a checkpoint.
# This automatically loads the most recently saved checkpoint.
smp_checkpoint = smp.resume_from_checkpoint(
    path=checkpoint_path,
    partial=False
)
```

Controlar un PyTorch modelo distribuido (para la biblioteca de paralelismo de modelos entre las versiones 1.6.0 y SageMaker 1.9.0)

La biblioteca de SageMaker modelos de paralelismo proporciona funciones de Python para guardar puntos de control parciales o completos para trabajos de entrenamiento con paralelismo tensorial. El siguiente procedimiento muestra cómo usar `smp.save()` and `smp.load()` para guardar y cargar un punto de control cuando usa el paralelismo de tensores.

> **Note**
>
> Se recomienda utilizar este método de puntos de control si se utiliza PyTorch, y la biblioteca de paralelismo de modelos entre las versiones 1.6.0 y the section called “Paralelismo de tensores” 1.9.0. SageMaker

1. Prepare un objeto modelo y encapsularlo con la función envolvente de la biblioteca `smp.DistributedModel()`.

   ```
   model = MyModel(...)
   model = smp.DistributedModel(model)
   ```

2. Prepare un optimizador para el modelo. Un conjunto de parámetros de modelo es un argumento iterable que requieren las funciones del optimizador. Para preparar un conjunto de parámetros del modelo, debe procesar `model.parameters()` la asignación de parámetros únicos a cada modelo individual. IDs

   Si hay parámetros duplicados IDs en el iterable parámetro del modelo, se produce un error al cargar el estado del optimizador con puntos de control. Para crear un iterable de parámetros de modelo únicos IDs para su optimizador, consulte lo siguiente:

   ```
   unique_params = []
   unique_params_set = set()
   for p in model.parameters():
     if p not in unique_params_set:
       unique_params.append(p)
       unique_params_set.add(p)
   del unique_params_set

   optimizer = MyOpt(unique_params, ...)
   ```

3. Encapsule el optimizador utilizando la función de envoltura de la biblioteca `smp.DistributedOptimizer()`.

   ```
   optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
   ```

4. Guarde el modelo y el estado del optimizador mediante `smp.save()`. En función de cómo quiera guardar los puntos de control, seleccione una de las dos opciones siguientes:

   - Opción 1: guarde un modelo parcial en cada `mp_rank` para un solo`MP_GROUP`.

```
model_dict = model.local_state_dict() # save a partial model
opt_dict = optimizer.local_state_dict() # save a partial optimizer state
# Save the dictionaries at rdp_rank 0 as a checkpoint
if smp.rdp_rank() == 0:
    smp.save(
        {"model_state_dict": model_dict, "optimizer_state_dict": opt_dict},
        f"/checkpoint.pt",
        partial=True,
    )
```

Con el paralelismo de tensores, la biblioteca guarda los archivos marcados con el siguiente formato: `checkpoint.pt_{pp_rank}_{tp_rank}`.

> **Note**
>
> Con el paralelismo de tensores, asegúrese de configurar la instrucción if como `if smp.rdp_rank() == 0` en lugar de `if smp.dp_rank() == 0`. Cuando el estado del optimizador está dividido con paralelismo de tensores, todos los rangos paralelos de datos reducidos deben guardar su propia partición del estado del optimizador. El uso de una declaración if incorrecta para los puntos de control podría provocar un estancamiento del trabajo de entrenamiento. Para obtener más información sobre el uso *`if smp.dp_rank() == 0`* sin paralelismo tensorial, consulta la Instrucción general para guardar y cargar en la documentación del SDK de PythonSageMaker .

- Opción 2: guarde el modelo completo.

```
if smp.rdp_rank() == 0:
    model_dict = model.state_dict(gather_to_rank0=True) # save the full model
    if smp.rank() == 0:
        smp.save(
            {"model_state_dict": model_dict},
            "/checkpoint.pt",
            partial=False,
        )
```

> **Note**
>
> Tenga en cuenta lo siguiente para el control completo:

- Si establece `gather_to_rank0=True`, todos los rangos excepto `0` devuelven diccionarios vacíos.
- Para un control completo, solo puede controlar el modelo. Actualmente no se admite el control completo de los estados del optimizador.
- El modelo completo solo necesita guardarse en `smp.rank() == 0`.

5. Cargar los puntos de control mediante `smp.load()`. En función de cómo haya seleccionado en el paso anterior, seleccione una de las dos opciones siguientes:

   - Opción 1: cargue los puntos de control parciales.

   ```
   checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=True)
   model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"], same_partition_load=False)
   optimizer.load_state_dict(checkpoint["optimizer_state_dict"])
   ```

   Puede establecer `same_partition_load=True` en `model.load_state_dict()` para una carga más rápida, si sabe que la partición no cambiará.

   - Opción 2: carga los puntos de control completos.

   ```
   if smp.rdp_rank() == 0:
       checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=False)
       model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"])
   ```

   La condición `if smp.rdp_rank() == 0` no es necesaria, pero puede ayudar a evitar la carga redundante entre diferentes `MP_GROUPs`. Actualmente, el dictado de estado del optimizador de puntos de control completo no es compatible con el paralelismo de tensores.

Verificación de un modelo distribuido TensorFlow

Para guardar un TensorFlow modelo mientras se entrena con el paralelismo de modelos, utilice las siguientes funciones que proporciona la biblioteca de paralelismo de modelos. SageMaker

- `smdistributed.modelparallel.tensorflow.DistributedModel.save_model`
- `smdistributed.modelparallel.tensorflow.CheckpointManager`

Ajustar con precisión un modelo distribuido

El ajuste preciso debe configurarse en su script de entrenamiento. El siguiente fragmento de código muestra un ejemplo de estructura de un guion de entrenamiento que utiliza la clase AutoModelForCausalLM de Hugging Face Transformers con modificaciones para registrar `smdistributed.model.parallel.torch` los módulos y ajustes para su ajuste.

> **Note**
>
> Para ajustar con precisión un transformador distribuido (incluido un modelo de Transformers`smp.DistributedModel()`) con la función smp.delayed_param_initialization activada, es necesario configurar el trabajo de ajuste preciso con un sistema de archivos compatible con Lustre. FSx En los casos en los que desee ajustar un modelo a gran escala con la opción de inicialización diferida de los parámetros, debe configurar un sistema de archivos para Lustre. FSx

```
import argparse
from transformers import AutoModelForCausalLM
import smdistributed.modelparallel
import smdistributed.modelparallel.torch as smp

def parse_args():

    parser = argparse.ArgumentParser()

    # set an arg group for model
    model_grp = parser.add_argument_group(
        title="model", description="arguments to describe model configuration"
    )

    ... # set up numerous args to parse from the configuration dictionary to the script
 for training

    # add arg for activating fine-tuning
    model_grp.add_argument(
        "--fine_tune",
        type=int,
        default=0,
        help="Fine-tune model from checkpoint or pretrained model",
    )
```

```
def main():
    """Main function to train GPT."""
    args = parse_args()

    ... # parse numerous args

    if args.fine_tune > 0 and args.delayed_param > 0 and smp.rank() == 0:
        pretrained_model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
            args.model_name or args.model_dir
        )
        model_state_dict = pretrained_model.state_dict()
        path = os.path.join(args.model_dir, "fullmodel.pt")
        torch.save(model_state_dict, path)

    # create a Transformer model and wrap by smp.model_creation()
    # with options to configure model parallelism parameters offered by SageMaker AI
    with smp.model_creation(
        tensor_parallelism=smp.tp_size() > 1 or args.use_distributed_transformer > 0,
        zero_init=args.use_distributed_transformer == 0,
        dtype=dtype,
        distribute_embedding=args.sharded_data_parallel_degree > 1 and smp.tp_size() >
 1,
        use_alibi=args.alibi > 0,
        attention_in_fp32=args.attention_in_fp32 > 0,
        fp32_residual_addition=args.residual_addition_in_fp32 > 0,
        query_key_layer_scaling=args.query_key_layer_scaling > 0 and args.bf16 < 1,
        fused_softmax=args.fused_softmax > 0,
        fused_dropout=args.fused_dropout > 0,
        fused_bias_gelu=args.fused_bias_gelu > 0,
        flash_attention=args.flash_attention > 0,
    ):
        if args.fine_tune > 0 and args.delayed_param == 0:
            model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
                args.model_name or args.model_dir
            )
        else:
            model = AutoModelForCausalLM.from_config(model_config)

    # wrap the model by smp.DistributedModel() to apply SageMaker model parallelism
    model = smp.DistributedModel(
        model, trace_device="gpu", backward_passes_per_step=args.gradient_accumulation
    )
```

```
    # wrap the optimizer by smp.DistributedOptimizer() to apply SageMaker model
parallelism
    optimizer= ... # define an optimizer
    optimizer = smp.DistributedOptimizer(
        optimizer,
        static_loss_scale=None,
        dynamic_loss_scale=True,
        dynamic_loss_args={"scale_window": 1000, "min_scale": 1, "delayed_shift": 2},
    )

    # for fine-tuning, use smp.resume_from_checkpoint() to load a pre-trained model
    if args.fine_tune > 0 and args.delayed_param > 0:
        smp.resume_from_checkpoint(args.model_dir, tag="fullmodel.pt", partial=False)
```

Para ver un ejemplo completo de guiones de entrenamiento y cuadernos de Jupyter, consulte los ejemplos de la GPT-2 en el repositorio de ejemplos de IA. PyTorch SageMaker GitHub

Ejemplos de la biblioteca de paralelismo de modelos Amazon SageMaker AI v1

En esta página encontrará una lista de blogs y cuadernos de Jupyter que presentan ejemplos prácticos de la implementación de la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos (SMP), versión 1, para realizar trabajos de formación distribuidos sobre IA. SageMaker

Blogs y casos prácticos

En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de SMP v1.

- Nuevas mejoras de rendimiento en la biblioteca de paralelismo de modelos de Amazon SageMaker AI, AWS Machine Learning Blog (16 de diciembre de 2022)
- Entrene modelos gigantescos con escalado casi lineal mediante el paralelismo de datos fragmentados en Amazon AI SageMaker , Machine AWS Learning Blog (31 de octubre de 2022)

Cuadernos de ejemplo

En el repositorio de ejemplos de IA se proporcionan cuadernos de ejemplo. SageMaker GitHub Para descargar los ejemplos, ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio e ir a `training/distributed_training/pytorch/model_parallel`.

> **Note**
>
> Clona y ejecuta los cuadernos de ejemplo en el siguiente SageMaker AI ML. IDEs

- SageMaker JupyterLab(disponible en Studio creado después de diciembre de 2023)
- SageMaker Editor de código (disponible en Studio creado después de diciembre de 2023)
- Studio Classic (disponible como aplicación en Studio creado después de diciembre de 2023)
- SageMaker Instancias de cuadernos

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git
cd amazon-sagemaker-examples/training/distributed_training/pytorch/model_parallel
```

Ejemplos de cuadernos SMP v1 para PyTorch

- Entrene el GPT-2 con un escalado casi lineal utilizando la técnica de paralelismo de datos fragmentados de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker
- Ajuste el GPT-2 con un escalado casi lineal mediante la técnica de paralelismo de datos fragmentados de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker
- Entrene el GPT-NeoX-20B con un escalado casi lineal mediante la técnica de paralelismo de datos fragmentados de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker
- Entrene el GPT-J 6B con las técnicas de paralelismo de datos fragmentados y paralelismo tensorial de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker
- Entrene el FLAN-T5 con un escalado casi lineal utilizando la técnica de paralelismo de datos fragmentados de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker
- Entrene a Falcon con un escalado casi lineal utilizando la técnica de paralelismo de datos fragmentados de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker

Ejemplos de cuadernos SMP v1 para TensorFlow

- CNN con la TensorFlow versión 2.3.1 y la biblioteca de modelos de SageMaker paralelismo
- HuggingFace con la biblioteca de paralelismo de modelos TensorFlow distribuidos Training on AI SageMaker

SageMaker Mejores prácticas de paralelismo de modelos distribuidos

Utilice las siguientes pautas cuando ejecute un trabajo de entrenamiento distribuido con la biblioteca paralela de SageMaker modelos.

Establecer la configuración correcta para un modelo determinado

Al escalar un modelo, le recomendamos que revise la siguiente lista en orden. Cada elemento de la lista analiza la ventaja de utilizar las técnicas de la biblioteca junto con las compensaciones que podrían surgir.

> **Tip**
>
> Si un modelo puede encajar bien utilizando un subconjunto de las funciones de la biblioteca, agregar más paralelismo de modelos o funciones de ahorro de memoria no suele mejorar el rendimiento.

Uso de tipos de instancias de GPU grandes

- En el ámbito del paralelismo de modelos, lo mejor es utilizar instancias potentes con grandes memorias de GPU para gestionar la sobrecarga que suponen las operaciones de paralelismo de modelos, como la partición de modelos en varios. GPUs Recomendamos utilizar las instancias `ml.p4d` o `ml.p3dn` para entrenar modelos de aprendizaje profundo grandes. Estas instancias también están equipadas con Elastic Fabric Adapter (EFA), que proporciona un mayor ancho de banda de red y permite un entrenamiento a gran escala con paralelismo de modelos.

Estado del optimizador de fragmentos

- El impacto del estado del optimizador de fragmentos depende del número de rangos del paralelismo de datos. Normalmente, un mayor grado de paralelismo de datos (proporcional al tamaño del nodo informático) puede mejorar la eficiencia del uso de la memoria.

  Cuando quiera reducir el tamaño de un clúster, asegúrese de comprobar la configuración de fragmentación de estado del optimizador. Por ejemplo, un modelo DL grande con fragmentación del estado del optimizador que cabe en un clúster de procesamiento con 16 GPUs (por ejemplo, dos instancias P4d o P4de) puede que no siempre quepa en un nodo con 8 GPUs (por ejemplo, una sola instancia P4d o P4de). Esto se debe a que la memoria combinada de 8 GPUs es inferior a la memoria combinada de 16 GPUs, y la memoria requerida por GPU para fragmentar más de

8 también GPUs es mayor que la memoria por GPU para fragmentar en el escenario de 16 GPU. Como resultado, es posible que el aumento de los requisitos de memoria no quepa en un clúster más pequeño.

Para obtener más información, consulte Partición del estado del optimizador.

Puntos de control de activación

- La eficiencia de la memoria se puede mejorar mediante el control de activación de un grupo de módulos. Cuanto más agrupe los módulos, más eficiente será el uso de la memoria. Al seleccionar módulos secuenciales de puntos de control para capas, el argumento `strategy` de la función `smp.set_activation_checkpointing` agrupa las capas para marcar puntos de control. Por ejemplo, agrupar dos o más capas para hacer puntos de control es más eficiente en la memoria que el punto de control de una capa a la vez, y esto controla un tiempo de cálculo adicional para reducir el uso de la memoria.

  Para obtener más información, consulte Puntos de control de activación.

Paralelismo de tensores

- El grado de paralelismo tensorial debe ser una potencia de dos (2, 4, 8,..., 2^n), donde el grado máximo debe ser igual al número de por nodo. GPUs Por ejemplo, si usa un nodo con 8 GPUs, los números posibles para el grado de paralelismo del tensor son 2, 4 y 8. No recomendamos números arbitrarios (como 3, 5, 6 y 7) para el grado de paralelismo de tensores. Cuando utiliza varios nodos, la configuración incorrecta del grado de paralelismo de tensores podría provocar la ejecución del paralelismo de tensores en los nodos; esto añade una sobrecarga significativa de la comunicación de las activaciones en los nodos y puede resultar costosa computacionalmente.

  Para obtener más información, consulte Paralelismo de tensores.

Paralelismo de canalización entre nodos

- Puede ejecutar paralelismo de canalización tanto en un solo nodo como en varios nodos. Cuando utiliza el paralelismo de canalización en combinación con el paralelismo de tensores, le recomendamos ejecutar paralelismo de canalización en varios nodos y mantener el paralelismo de tensores dentro de nodos individuales.

- El paralelismo de canalización viene con los tres mandos siguientes: `microbatches`, `active_microbatches` y `prescaled_batch`.
  - Cuando utiliza paralelismo de tensores con paralelismo de canalización, le recomendamos activar `prescaled_batch` de modo que se pueda aumentar el tamaño del lote por grupo de paralelismo de modelos para una canalización eficiente. Al activar `prescaled_batch`, el tamaño de lote establecido en el script de entrenamiento pasa a ser `tp_size` veces el tamaño del lote establecido para cada rango sin `prescaled_batch`.
  - Aumentar el número de `microbatches` ayuda a lograr una canalización eficiente y un mejor rendimiento. Tenga en cuenta que el tamaño efectivo del microlote es el tamaño del lote dividido por el número de microlotes. Si aumenta el número de microlotes manteniendo constante el tamaño del lote, cada microlote procesa menos muestras.
  - El número de `active_microbatches` es el número máximo de microlotes que están en proceso simultáneamente durante la canalización. Para cada microlote activo en proceso, sus activaciones y degradados ocupan memoria de la GPU. Por lo tanto, un aumento de `active_microbatches` ocupa más memoria de la GPU.
- Si la memoria de la GPU y la GPU están infrautilizadas, aumente`active_microbatches` para una mejor paralelización durante la canalización.
- Para obtener más información sobre cómo utilizar el paralelismo de tensores con paralelismo de canalización, consulte Paralelismo tensorial combinado con paralelismo de canalización.
- Para encontrar descripciones de los parámetros antes mencionados, consulte Parámetros de `smdistributed` en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Descarga de activaciones a la CPU

- Asegúrese de que se utilice en combinación con el punto de control de activación y el paralelismo de canalización. Para garantizar que la descarga y la precarga se produzcan en segundo plano, especifique un valor superior a 1 para el parámetro microlotes.
- Al descargar activaciones, es posible que pueda aumentar `active_microbatches` y, a veces, coincide con el número total de microlotes. Esto depende de qué módulos estén marcados y de cómo se divide el modelo.

  Para obtener más información, consulte Descarga de activación.

Configuraciones de referencia

El equipo de formación en paralelismo de SageMaker modelos proporciona los siguientes puntos de referencia basados en experimentos con el modelo GPT-2, cuya longitud de secuencia es de 512 y un tamaño de vocabulario de 50 000.

El número de parámetros de modelos	Tipo de instancia	Paralelismo de canalización	Paralelismo de tensores	Partición de estado del optimizador	Puntos de control de activación	Lote preescalado	BatchSize
50 mil millones	16 `ml.p4d.24xlarge`	1	4	True	Cada capa de transformador	True	`batch_size=40`
30 mil millones	16 `ml.p4d.24xlarge`	1	8	True	Cada capa de transformador	True	`batch_size=32`
60 mil millones	32 `ml.p4d.24xlarge`	2	8	True	Cada capa de transformador	True	`batch_size=56` , `microbatches=4` , `active_microbatches=2`

Puede extrapolar de las configuraciones anteriores para estimar el uso de la memoria de la GPU para la configuración del modelo. Por ejemplo, si aumenta la longitud de la secuencia de un modelo de 10 mil millones de parámetros o aumenta el tamaño del modelo a 20 mil millones, es posible que desee reducir primero el tamaño del lote. Si el modelo sigue sin encajar, intente aumentar el grado de paralelismo de tensores.

Modificación del script de entrenamiento

- Antes de utilizar las funciones de la biblioteca paralela de SageMaker modelos en su guion de entrenamiento, revíselasConsejos y dificultades de configuración de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker distribuidos.
- Para iniciar un trabajo de entrenamiento más rápido, usa el modo local de SageMaker IA. Esto le ayuda a ejecutar rápidamente un trabajo de formación de forma local en una instancia de SageMaker bloc de notas. Según la escala de la instancia de aprendizaje automático en la que se ejecute la instancia de su SageMaker notebook, es posible que necesite ajustar el tamaño del modelo cambiando las configuraciones del modelo, como el ancho oculto, el número de capas de transformadores y los cabezales de atención. Valide si el modelo reducido funciona bien en la instancia de cuaderno antes de utilizar un clúster grande para entrenar el modelo completo.

Supervisión y registro de un trabajo de formación mediante SageMaker AI Console y Amazon CloudWatch

Para monitorear las métricas a nivel del sistema, como la utilización de la memoria de la CPU, la utilización de la memoria de la GPU y la utilización de la GPU, utilice la visualización proporcionada a través de la consola de SageMaker IA.

1. En el panel de navegación situado a la izquierda, seleccione Entrenamiento.
2. Seleccione Trabajos de entrenamiento.
3. En el panel principal, seleccione el nombre del trabajo de entrenamiento para el que quiera ver más detalles.
4. Examine el panel principal y busque la sección Monitor para ver la visualización automatizada.
5. Para ver los registros de trabajos de entrenamiento, seleccione Ver registros en la sección Monitor. Puede acceder a los registros de trabajos de formación distribuidos del trabajo de formación en. CloudWatch Si inició el entrenamiento distribuido de varios nodos, debería ver varias secuencias de registro con etiquetas en el formato de algo-n-1234567890. El flujo de registro algo-1 realiza un seguimiento de los registros de entrenamiento desde el nodo principal (0.º).

Para obtener más información, consulte Amazon CloudWatch Metrics para supervisar y analizar los trabajos de formación.

Permisos

Para ejecutar un trabajo de SageMaker formación con un paralelismo de modelos o con los cuadernos de ejemplos de formación SageMaker distribuidos, asegúrese de tener los permisos correctos en su función de IAM, como los siguientes:

- Para usarlo en Lustre, añadaFSx . `AmazonFSxFullAccess`
- Para utilizar Amazon S3 como canal de datos, agregue `AmazonS3FullAccess`.
- Para utilizar Docker, cree su propio contenedor y enviarlo a Amazon ECR, agregue `AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess`.
- Para tener acceso completo y utilizar todo el conjunto de funciones de SageMaker IA, añada `AmazonSageMakerFullAccess`.

Consejos y dificultades de configuración de la biblioteca de paralelismo de modelos SageMaker distribuidos

Revise los siguientes consejos y dificultades antes de utilizar la biblioteca de paralelismo de modelos de Amazon SageMaker AI. Esta lista incluye sugerencias que se aplican en todos los marcos. Para obtener consejos PyTorch específicos, consulte TensorFlow Modifica un script de entrenamiento TensorFlow y, respectivamente. Modifique un guion PyTorch de entrenamiento

Tamaño del lote y número de microlotes

- La biblioteca es más eficiente cuando aumenta el tamaño del lote. En los casos de uso en los que el modelo cabe dentro de un solo dispositivo, pero solo se puede entrenar con un tamaño de lote pequeño, el tamaño del lote puede y debe aumentarse después de integrar la biblioteca. El paralelismo de modelos ahorra memoria para modelos grandes, lo que le permite entrenar utilizando tamaños de lote que antes no cabían en la memoria.
- Elegir varios microlotes que sean demasiado pequeños o demasiado grandes puede reducir el rendimiento. La biblioteca ejecuta cada microlote secuencialmente en cada dispositivo, por lo que el tamaño del microlote (tamaño del lote dividido por el número de microlotes) debe ser lo suficientemente grande como para utilizar completamente cada GPU. Al mismo tiempo, la eficiencia de la canalización aumenta con el número de microlotes, por lo que es importante lograr el equilibrio correcto. Normalmente, un buen punto de partida consiste en probar 2 o 4 microlotes, aumentar el tamaño de los lotes hasta el límite de memoria y, a continuación, experimentar con grandes tamaños de lote y números de microlotes. A medida que aumenta el número de

microlotes, los tamaños de lotes más grandes podrían ser factibles si se utiliza una canalización intercalada.

- El tamaño del lote debe ser siempre divisible por el número de microlotes. Tenga en cuenta que, dependiendo del tamaño del conjunto de datos, a veces el último lote de cada época puede ser de menor tamaño que el resto, y este lote más pequeño también debe ser divisible por el número de microlotes. Si no es así, puede configurar `drop_remainder=True` la `tf.Dataset.batch()` llamada (entrada TensorFlow) o configurar la `drop_last=True` entrada `DataLoader` (entrada PyTorch) para que no se utilice este último lote pequeño. Si utiliza una API diferente para la canalización de datos, es posible que deba omitir manualmente el último lote siempre que no sea divisible por el número de microlotes.

Partición manual

- Si utiliza la partición manual, tenga en cuenta los parámetros que consumen varias operaciones y módulos del modelo, como la tabla de incrustación en arquitecturas de transformadores. Los módulos que comparten el mismo parámetro deben colocarse en el mismo dispositivo para que sean correctos. Cuando se utiliza la partición automática, la biblioteca aplica automáticamente esta restricción.

Preparación de datos

- Si el modelo toma varias entradas, asegúrese de inicializar las operaciones aleatorias de su canalización de datos (por ejemplo, mezclar) con `smp.dp_rank()`. Si el conjunto de datos se está fragmentando determinísticamente en dispositivos de paralelismo de datos, asegúrese de que el fragmento esté indexado por `smp.dp_rank()`. De este modo se asegurará de que el orden de los datos que se ven en todos los rangos que forman una partición de modelo sea coherente.

Devolver tensores desde **`smp.DistributedModel`**

- Cualquier tensor devuelto por la función `smp.DistributedModel.call` (for TensorFlow) o `smp.DistributedModel.forward` (for PyTorch) se transmite a todos los demás rangos, desde el rango que calculó ese tensor en particular. Como resultado, no debe devolverse cualquier tensor que no sea necesario fuera de los métodos de llamada y reenvío (activaciones intermedias, por ejemplo), ya que esto provoca una comunicación innecesaria y sobrecarga de memoria y perjudica el rendimiento.

El decorador **`@smp.step`**

- Si una función decorada por `smp.step` tiene un argumento tensor que no tiene una dimensión por lotes, el nombre del argumento debe proporcionarse en la lista `non_split_inputs` al llamar`smp.step`. Esto evita que la biblioteca intente dividir el tensor en microlotes. Para obtener más información, consulte `smp.step` en la documentación de las API.

Retraso de la inicialización de parámetros

En el caso de modelos muy grandes con más de 100 000 millones de parámetros, la inicialización del peso a través de la memoria de la CPU puede provocar un error. out-of-memory Para evitar esto, la biblioteca ofrece el gestor de contexto de `smp.delay_param_initialization`. Esto retrasa la asignación física de los parámetros hasta que se mueven a la GPU durante la primera ejecución de una función decorada por `smp.step`. Esto evita el uso innecesario de memoria de la CPU durante la inicialización del entrenamiento. Utilice el gestor de contexto cuando cree un objeto modelo como se muestra en el siguiente código.

```
with smp.delay_param_initialization(enabled=True):
    model = MyModel()
```

Paralelismo tensorial para PyTorch

- Si está utilizando un valor de inicialización para obtener resultados deterministas, establezca el valor de inicialización basándose en `smp.dp_rank()` (por ejemplo, `torch.manual_seed(42 + smp.dp_rank())`). Si no lo hace, diferentes particiones de un `nn.Parameter` se inicializan de la misma manera, lo que afecta a la convergencia.
- SageMakerLa biblioteca de paralelismo de modelos utiliza NCCL para implementar los colectivos necesarios para la distribución de los módulos. Especialmente en los modelos más pequeños, si se programan demasiadas llamadas NCCL en la GPU al mismo tiempo, el uso de memoria podría aumentar debido al espacio adicional utilizado por NCCL. Para contrarrestar esto, `smp` limita las llamadas de NCCL de modo que el número de operaciones de NCCL en curso en un momento dado sea inferior o igual a un límite determinado. El límite predeterminado es 8, pero se puede ajustar mediante la variable de entorno `SMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT`. Si observa más uso de memoria del que espera mientras utiliza el paralelismo de tensores, puede intentar reducir este límite. Sin embargo, elegir un límite demasiado pequeño podría provocar una pérdida de rendimiento. Para deshabilitar la limitación por completo, puede configurar `SMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT=-1`.

- La siguiente identidad, que se mantiene cuando el grado de paralelismo tensor es 1, no se mantiene cuando el grado de paralelismo tensor es superior a 1: `smp.mp_size() * smp.dp_size() == smp.size()`. Esto se debe a que el grupo paralelo de tensores forma parte del grupo paralelismo modelo y del grupo de paralelismo de datos. Si tu código tiene referencias existentes a `mp_rank`, `mp_size`, `MP_GROUP`, etc., y si desea trabajar solo con el grupo paralelo de canalización, es posible que tenga que reemplazar las referencias por `smp.pp_size()`. Las siguientes identidades son siempre ciertas:
  - `smp.mp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()`
  - `smp.pp_size() * smp.dp_size() == smp.size()`
  - `smp.pp_size() * smp.tp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()`
- Dado que el encapsulador `smp.DistributedModel` modifica los parámetros del modelo cuando el paralelismo de tensores está habilitado, el optimizador debe crearse después de llamar a `smp.DistributedModel`, con los parámetros distribuidos. Por ejemplo, lo siguiente no funciona:

```
## WRONG
model = MyModel()
optimizer = SomeOptimizer(model.parameters())
model = smp.DistributedModel(model)  # optimizer now has outdated parameters!
```

  En su lugar, el optimizador debe crearse con los parámetros del `smp.DistributedModel`de la siguiente manera:

```
## CORRECT
model = smp.DistributedModel(MyModel())
optimizer = SomeOptimizer(model.optimizers())
```

- Cuando un módulo se sustituye por su contraparte distribuida a través del paralelismo de tensores, el módulo distribuido no hereda sus pesos del módulo original e inicializa nuevos pesos. Esto significa que, por ejemplo, si es necesario inicializar las ponderaciones en una llamada concreta (por ejemplo, a través de una llamada `load_state_dict`), esto debe suceder después de la llamada `smp.DistributedModel`, una vez que tenga lugar la distribución del módulo.
- Al acceder directamente a los parámetros de los módulos distribuidos, tenga en cuenta que el peso no tiene la misma forma que el módulo original. Por ejemplo,

```
with smp.tensor_parallelism():
    linear = nn.Linear(60, 60)
```

```
# will pass
assert tuple(linear.weight.shape) == (60, 60)

distributed_linear = smp.DistributedModel(linear)

# will fail. the number of input channels will have been divided by smp.tp_size()
assert tuple(distributed_linear.module.weight.shape) == (60, 60)
```

- Se recomienda encarecidamente usar `torch.utils.data.distributed.DistributedSampler` para el paralelismo de tensores. Esto garantiza que cada clasificación paralela de datos reciba el mismo número de muestras de datos, lo que evita los bloqueos que podrían resultar de diferentes `dp_rank` está tomando un número diferente de pasos.
- Si utiliza la `join` API PyTorch de la `DistributedDataParallel` clase para gestionar casos en los que diferentes rangos paralelos de datos tienen diferentes números de lotes, aún debe asegurarse de que los rangos que están en el mismo nivel `TP_GROUP` tengan el mismo número de lotes; de lo contrario, los colectivos de comunicación utilizados en la ejecución distribuida de los módulos podrían bloquearse. Rangos que están en diferentes `TP_GROUP`s pueden tener diferentes números de lotes, siempre que se utilice la API `join`.
- Si desea controlar el modelo y utilizar el paralelismo de tensores, tenga en cuenta lo siguiente:
  - Para evitar el estancamiento y las condiciones de carrera mientras se guardan y cargan modelos cuando utiliza el paralelismo de tensores, asegúrese de llamar a las funciones adecuadas desde los siguientes estados de modelo y optimizador dentro de un rango de paralelismo de datos reducido.
  - Si está haciendo la transición de un script de paralelismo de canalización existente y habilitando el tensor de paralelismo para el script, asegúrese de modificar cualquier bloque `if smp.dp_rank() == 0` utilizado para guardar y cargar con bloques `if smp.rdp_rank() == 0`. De lo contrario, podría hacer que tu trabajo de entrenamiento se detenga.

  Para obtener más información sobre el punto de control de un modelo con paralelismo de tensores, consulte the section called “Punto de control de un modelo distribuido”.

Solución de problemas de paralelismo de modelos

Si se produce un error, puede utilizar la siguiente lista para intentar solucionar los problemas del trabajo de entrenamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con Soporte de AWS.

Temas

- Consideraciones sobre el uso del SageMaker depurador con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos
- Guardar puntos de control
- Convergencia mediante modelos paralelos y TensorFlow
- Estancamiento o bloqueo de trabajos de entrenamiento distribuido
- Recibir un error de la NCCL para un trabajo de formación PyTorch
- Recibir RecursionError un trabajo PyTorch de formación

Consideraciones sobre el uso del SageMaker depurador con la biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos

SageMaker El depurador no está disponible para la biblioteca de paralelismo de modelos. SageMaker El depurador está activado de forma predeterminada para todos los trabajos SageMaker TensorFlow y para los de PyTorch entrenamiento, y es posible que aparezca un error parecido al siguiente:

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/opt/ml/checkpoints/
metadata.json.sagemaker-uploading
```

Para solucionar este problema, deshabilite el depurador pasando `debugger_hook_config=False` al crear un marco `estimator` como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"

# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name,
 checkpoint_in_bucket)

estimator = TensorFlow(
    ...

    distribution={"smdistributed": {"modelparallel": { "enabled": True }}},
    checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
    checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints",
    debugger_hook_config=False
```

```
)
```

Guardar puntos de control

Es posible que te encuentres con el siguiente error al guardar los puntos de control de un modelo grande en la SageMaker IA:

```
InternalServerError: We encountered an internal error. Please try again
```

Esto podría deberse a una limitación de la SageMaker IA al cargar el punto de control local en Amazon S3 durante el entrenamiento. Para deshabilitar los puntos de control en la SageMaker IA, utilice el siguiente ejemplo para cargar los puntos de control de forma explícita.

Si te encuentras con el error anterior, no lo utilices `checkpoint_s3_uri` con la SageMaker `estimator` llamada. Al guardar puntos de control para modelos más grandes, recomendamos guardar los puntos de control en un directorio personalizado y pasar los mismos a la función auxiliar (como el argumento `local_path`).

```
import os

def aws_s3_sync(source, destination):
    """aws s3 sync in quiet mode and time profile"""
    import time, subprocess
    cmd = ["aws", "s3", "sync", "--quiet", source, destination]
    print(f"Syncing files from {source} to {destination}")
    start_time = time.time()
    p = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
    p.wait()
    end_time = time.time()
    print("Time Taken to Sync: ", (end_time-start_time))
    return

def sync_local_checkpoints_to_s3(local_path="/opt/ml/checkpoints",
 s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/
checkpoints'):
    """ sample function to sync checkpoints from local path to s3 """

    import boto3
    #check if local path exists
    if not os.path.exists(local_path):
        raise RuntimeError("Provided local path {local_path} does not exist. Please
 check")
```

```
    #check if s3 bucket exists
    s3 = boto3.resource('s3')
    if not s3_uri.startswith("s3://"):
        raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.")

    s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0]
    print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}")
    try:
        s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket)
    except Exception as e:
        raise e
    aws_s3_sync(local_path, s3_uri)
    return

def sync_s3_checkpoints_to_local(local_path="/opt/ml/checkpoints",
 s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/
checkpoints'):
    """ sample function to sync checkpoints from s3 to local path """

    import boto3
    #try to create local path if it does not exist
    if not os.path.exists(local_path):
        print(f"Provided local path {local_path} does not exist. Creating...")
        try:
            os.makedirs(local_path)
        except Exception as e:
            raise RuntimeError(f"Failed to create {local_path}")

    #check if s3 bucket exists
    s3 = boto3.resource('s3')
    if not s3_uri.startswith("s3://"):
        raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.")

    s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0]
    print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}")
    try:
        s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket)
    except Exception as e:
        raise e
    aws_s3_sync(s3_uri, local_path)
    return
```

Uso de funciones auxiliares:

```
#base_s3_uri - user input s3 uri or save to model directory (default)
#curr_host - to save checkpoints of current host
#iteration - current step/epoch during which checkpoint is saved

# save checkpoints on every node using local_rank
if smp.local_rank() == 0:
    base_s3_uri = os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))
    curr_host = os.environ['SM_CURRENT_HOST']
    full_s3_uri = f'{base_s3_uri}/checkpoints/{curr_host}/{iteration}'
    sync_local_checkpoints_to_s3(local_path=checkpoint_dir, s3_uri=full_s3_uri)
```

Convergencia mediante modelos paralelos y TensorFlow

Cuando se utiliza el entrenamiento multinodo de SageMaker IA con TensorFlow la biblioteca de paralelismo de modelos, es posible que la pérdida no converja como se esperaba, ya que el orden de los archivos de entrada del entrenamiento puede ser diferente en cada nodo. Esto puede provocar que distintos rangos del mismo grupo de paralelismo de modelos funcionen en diferentes archivos de entrada, lo que provoca incoherencias. Para evitarlo, asegúrate de que los archivos de entrada estén ordenados del mismo modo en todos los rangos antes de convertirlos en conjuntos de datos. TensorFlow Una forma de lograrlo es ordenar los nombres de los archivos de entrada en el script de entrenamiento.

Estancamiento o bloqueo de trabajos de entrenamiento distribuido

Si su trabajo de entrenamiento tiene problemas de estancamiento, falla o no responde, lee los siguientes elementos de solución de problemas para identificar cuál es la causa del problema. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el equipo de formación SageMaker distribuida a través de AWS Support.

- Si ve un trabajo de entrenamiento distribuido que se detiene en la etapa de inicialización de la NCCL, tenga en cuenta lo siguiente:
  - Si utiliza una de las instancias habilitadas para EFA (instancias `ml.p4d` o `ml.p3dn`) con una VPC personalizada y su subred, asegúrese de que el grupo de seguridad utilizado tenga conexiones entrantes y salientes para todos los puertos desde y hacia el mismo SG. Por lo general, también necesita conexiones salientes a cualquier IP como regla independiente (para acceso a Internet). Para obtener instrucciones sobre cómo agregar reglas entrantes y salientes para la comunicación EPT, consulte SageMaker La IA distribuyó el trabajo de formación y se paralizó durante la inicialización.

- Si ve un trabajo de entrenamiento distribuido a la hora de verificar los puntos de control de todo el modelo, esto podría deberse a que la llamada `state_dict()` al modelo u optimizador no se haya realizado en todos los rangos con `rdp_rank()==0` (cuando se utiliza paralelismo de tensores) o `dp_rank()==0` (cuando se utiliza solo paralelismo de canalización). Estos rangos deben comunicarse para construir el punto de control que vaya a guardarse. También pueden ocurrir problemas de estancamiento similares al comprobar el optimizador parcial si `shard_optimizer_state` está habilitado.

  Para obtener más información sobre el punto de control de un modelo con paralelismo de modelos, consulte las Instrucciones generales para guardar y cargar y Controlar un PyTorch modelo distribuido (para la biblioteca de paralelismo de modelos entre las versiones 1.6.0 y SageMaker 1.9.0).
- Si el trabajo de entrenamiento se bloquea con un Error de memoria sin memoria CUDA, esto significa que la configuración de entrenamiento distribuido debe ajustarse para adaptarse al modelo del clúster de GPU. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas, consulte Establecer la configuración correcta para un modelo determinado.
- Si la tarea de formación se interrumpe debido a un error de ECC incorregible, significa que una de las GPUs tareas del clúster se ha estropeado. Si necesita soporte técnico, comparta el ARN del trabajo con el equipo de AWS y reinicie su trabajo de entrenamiento desde un punto de control si es posible.
- En raras ocasiones, una configuración de trabajo que funcionaba anteriormente pero que se aproxima a los límites de la memoria de la GPU podría fallar posteriormente con un clúster diferente debido a un Error de memoria sin memoria CUDA. Esto podría deberse a que algunas GPU tienen menos memoria disponible de lo habitual debido a errores de ECC.
- Es posible que se interrumpa el tiempo de espera de la red cuando se ejecuta un trabajo multinodo que no utiliza todo el nodo. GPUs Para evitarlo, usa todo lo que hay GPUs en el nodo asegurándote de que el `processes_per_host` parámetro esté establecido en el número de GPUs en cada instancia. Por ejemplo, esto es `processes_per_host=8` para las instancias `ml.p3.16xlarge`, `ml.p3dn.24xlarge`, y `ml.p4d.24xlarge`.
- Si descubre que su trabajo de formación lleva mucho tiempo durante la fase de descarga de datos, asegúrese de que la ruta de Amazon S3 que proporcionó `checkpoint_s3_uri` para la SageMaker `Estimator` clase sea única para el trabajo de formación actual. Si esta ruta se reutiliza en varios trabajos de entrenamiento que se ejecutan simultáneamente, todos esos puntos de control se cargan y descargan en la misma ruta de Amazon S3 y podrían aumentar significativamente el tiempo de carga de los puntos de control.
- Utilice FSx Lustre cuando maneje grandes volúmenes de datos y modelos.

- Si tu conjunto de datos es grande y su obtención lleva mucho tiempo, te recomendamos que guardes tu conjunto de datos en LustreFSx .
- Cuando los modelos de entrenamiento superen los 10 000 millones de parámetros, te recomendamos que utilices Lustre como FSx punto de control.
- Después de crear un sistema de archivos, asegúrese de esperar a que el estado se convierta en disponible antes de comenzar un trabajo de entrenamiento con él.

Recibir un error de la NCCL para un trabajo de formación PyTorch

Si se produce el siguiente error, podría deberse a un proceso que se está quedando sin memoria de la GPU.

```
NCCL error in: ../torch/lib/c10d/ProcessGroupNCCL.cpp:825, unhandled system error, NCCL
 version 2.7.8
ncclSystemError: System call (socket, malloc, munmap, etc) failed.
```

Puede resolverlo reduciendo el tamaño del lote o `active_microbatches`. Si la partición automática no da como resultado una partición equilibrada, es posible que deba considerar la creación de particiones manuales. Para obtener más información, consulte Paralelismo de canalización entre nodos.

Recibir **`RecursionError`** un trabajo PyTorch de formación

La biblioteca no admite llamadas `super.forward()` dentro de la llamada de reenvío de un módulo. Si no puede crear `super.forward()`, es posible que reciba el siguiente mensaje de error.

```
RecursionError: maximum recursion depth exceeded
```

Para corregir el error, en lugar de llamar `super.forward()`, debe llamar `super()._orig_forward()`.

Cómputo distribuido con mejores prácticas de SageMaker IA

Esta página de prácticas recomendadas presenta varios tipos de computación distribuida para los trabajos de machine learning (ML) en general. El término computación distribuida en esta página abarca el entrenamiento distribuido para tareas de machine learning y la computación paralela para el procesamiento de datos, la generación de datos, la ingeniería de características y el aprendizaje

por refuerzo. En esta página, analizamos los desafíos comunes de la computación distribuida y las opciones disponibles en SageMaker materia de formación y SageMaker procesamiento. Si quiere obtener materiales de lectura adicionales sobre la computación distribuida, consulte ¿Qué es la computación distribuida?.

Puede configurar las tareas de aprendizaje automático para que se ejecuten de forma distribuida en varios nodos (instancias), aceleradores (NVIDIA GPUs, chips AWS Trainium) y núcleos de vCPU. Al ejecutar la computación distribuida, puede lograr diversos objetivos, como procesar las operaciones con mayor rapidez, gestionar conjuntos de datos de gran tamaño o entrenar modelos de machine learning de gran tamaño.

En la siguiente lista se describen los desafíos más comunes a los que puede enfrentarse al realizar un trabajo de entrenamiento en machine learning a gran escala.

- Debe tomar decisiones sobre cómo distribuir la computación en función de las tareas de machine learning, las bibliotecas de software que desee utilizar y los recursos informáticos.
- No todas las tareas de machine learning son fáciles de distribuir. Además, no todas las bibliotecas de machine learning admiten la computación distribuida.
- Es posible que la computación distribuida no siempre dé como resultado un aumento lineal de la eficiencia informática. En concreto, debes identificar si los datos I/O y la comunicación entre las GPU presentan cuellos de botella o si provocan una sobrecarga.
- La computación distribuida puede alterar los procesos numéricos y cambiar la precisión de los modelos. Sobre todo con el entrenamiento de redes neuronales con datos paralelos, cuando cambia el tamaño del lote global y, al mismo tiempo, lo escala a un clúster de cómputo más grande, también necesita ajustar la tasa de aprendizaje de acuerdo a ello.

SageMaker La IA proporciona soluciones de formación distribuidas para aliviar estos desafíos en diversos casos de uso. Elija una de las siguientes opciones que mejor se adapte a su caso de uso.

Temas

- Opción 1: utilice un algoritmo integrado de SageMaker IA que admita la formación distribuida
- Opción 2: ejecuta un código de aprendizaje automático personalizado en el entorno de procesamiento o entrenamiento gestionado por IA SageMaker
- Opción 3: escribir su propio código de entrenamiento distribuido y personalizado
- Opción 4: lanzar varios trabajos en paralelo o secuencialmente

Opción 1: utilice un algoritmo integrado de SageMaker IA que admita la formación distribuida

SageMaker La IA proporciona algoritmos integrados que puedes usar listos para usar a través de la consola de SageMaker IA o el SDK de SageMaker Python. Al usar los algoritmos integrados, no necesita dedicar tiempo a personalizar el código, comprender la ciencia detrás de los modelos o ejecutar Docker en instancias de Amazon EC2 aprovisionadas.

Un subconjunto de los algoritmos integrados de la SageMaker IA admiten el entrenamiento distribuido. Para comprobar si el algoritmo de su elección admite el entrenamiento distribuido, consulte la columna Paralelizable de la tabla Información común sobre los algoritmos integrados. Algunos de los algoritmos admiten el entrenamiento distribuido en varias instancias, mientras que el resto de los algoritmos paralelizables admiten la paralelización entre varias instancias GPUs en una sola instancia, tal y como se indica en la columna Paralelizable.

Opción 2: ejecuta un código de aprendizaje automático personalizado en el entorno de procesamiento o entrenamiento gestionado por IA SageMaker

SageMaker Los trabajos de IA pueden crear instancias de un entorno de formación distribuido para casos de uso y marcos específicos. Este entorno actúa como una ready-to-use pizarra blanca, en la que puedes incorporar y ejecutar tu propio código de aprendizaje automático.

Si su código de machine learning utiliza un marco de aprendizaje profundo

Puedes lanzar tareas de formación distribuidas con los Deep Learning Containers (DLC) for SageMaker Training, que puedes organizar mediante los módulos de Python dedicados del SDK de SageMaker Python para IA o SageMaker APIs con AWS CLI,. AWS SDK para Python (Boto3) SageMaker La IA proporciona contenedores de capacitación para marcos de aprendizaje automático PyTorchTensorFlow, incluidos Hugging Face Transformers y Apache. MXNet Dispone de dos opciones para escribir código de aprendizaje profundo para el entrenamiento distribuido.

- La SageMaker IA distribuyó bibliotecas de formación

  Las bibliotecas de formación distribuidas por SageMaker IA proponen código AWS gestionado para el paralelismo de datos de redes neuronales y el paralelismo de modelos. SageMaker La formación distribuida mediante IA también incluye clientes lanzadores integrados en el SDK de SageMaker Python, y no es necesario crear código de lanzamiento paralelo. Para obtener más información, consulta la biblioteca de paralelismo de datos de SageMaker IA y la biblioteca de paralelismo de modelos de SageMaker IA.

- Bibliotecas de entrenamiento distribuido de código abierto

  Los marcos de código abierto tienen sus propios mecanismos de distribución, como el DDP interno o los DistributedDataParallelism módulos integrados. PyTorch `tf.distribute` TensorFlow Puede optar por ejecutar estos marcos de formación distribuidos en contenedores de marcos SageMaker gestionados por la IA. Por ejemplo, el código de muestra para entrenar a MaskrCNN en SageMaker IA muestra cómo utilizar tanto el PyTorch DDP en el contenedor del marco de SageMaker IA como Horovod en el contenedor del PyTorch marco. SageMaker TensorFlow

SageMaker Los contenedores AI ML también vienen con MPI preinstalado, por lo que puedes paralelizar tu script de punto de entrada mediante mpi4py. El uso de los contenedores de formación integrados de MPI es una excelente opción a la hora de lanzar un lanzador de formación distribuido de terceros o escribir código paralelo ad hoc en SageMaker el entorno de formación gestionado por IA.

Notas para el entrenamiento de redes neuronales paralelas a datos sobre GPUs

- Amplíe el sistema a un paralelismo entre varias GPU y varias máquinas cuando sea necesario

  A menudo realizamos trabajos de entrenamiento de redes neuronales en instancias de varias CPU o GPU. Por lo general, cada instancia basada en GPU contiene varios dispositivos de GPU. Por lo tanto, la computación distribuida con GPU puede realizarse en una sola instancia de GPU con varias GPUs (entrenamiento de un solo nodo y varias GPU) o en varias instancias de GPU con varios núcleos de GPU en cada una (entrenamiento de múltiples nodos y múltiples GPU). El entrenamiento en una sola instancia es más fácil de escribir código y depurar, y el rendimiento entre nodos suele ser más rápido que el GPU-to-GPU rendimiento entre nodos. GPU-to-GPU Por lo tanto, es una buena idea escalar primero el paralelismo de datos verticalmente (utilice una instancia de GPU con varias GPUs) y ampliarlo a varias instancias de GPU si es necesario. Es posible que esto no se aplique a los casos en los que el presupuesto de la CPU sea elevado (por ejemplo, una carga de trabajo enorme para el preprocesamiento de datos) y cuando la CPU-to-GPU proporción de instancias con varias GPU sea demasiado baja. En todos los casos, tendrá que experimentar con diferentes combinaciones de tipos de instancias en función de sus propias necesidades de entrenamiento en machine learning y de su carga de trabajo.
- Supervisa la calidad de la convergencia

  Cuando se entrena una red neuronal con paralelismo de datos, si se aumenta el número de minilotes por GPU y se GPUs mantiene constante el tamaño del minilote, se aumenta el tamaño del minilote global para el proceso de descenso de gradiente estocástico (MSGD) del minilote. Se

sabe que el tamaño de los minilotes del MSGD afecta al ruido de descenso y a la convergencia. Para escalar correctamente y, al mismo tiempo, preservar la precisión, es necesario ajustar otros hiperparámetros, como la tasa de aprendizaje [Goyal et al. (2017)].

- I/O Supervise los cuellos de botella

  A medida que aumente el número de GPUs, también aumentará el rendimiento del almacenamiento de lectura y escritura. Asegúrese de que la fuente de datos y la canalización no se conviertan en cuellos de botella.

- Modifique su script de entrenamiento según sea necesario

  Los scripts de entrenamiento escritos para el entrenamiento con una sola GPU deben modificarse para el entrenamiento con varios nodos y varias GPU. En la mayoría de las bibliotecas de paralelismo de datos, es necesario modificar los scripts para hacer lo siguiente.

  - Asignar lotes de datos de entrenamiento a cada GPU.
  - Utilice un optimizador que pueda gestionar el cálculo de gradientes y las actualizaciones de parámetros en varios. GPUs
  - Asignar la responsabilidad de los puntos de control a un host y a una GPU específicos.

Si su código de machine learning implica el procesamiento de datos tabulares

PySpark es una interfaz de Python de Apache Spark, que es un marco de computación distribuida de código abierto. PySpark se ha adoptado ampliamente para el procesamiento distribuido de datos tabulares para cargas de trabajo de producción a gran escala. Si desea ejecutar código de procesamiento de datos tabulares, considere usar los PySpark contenedores SageMaker de procesamiento y ejecutar trabajos paralelos. También puede ejecutar trabajos de procesamiento de datos en paralelo mediante SageMaker Training and SageMaker Processing APIs en Amazon SageMaker Studio Classic, que está integrado con Amazon EMR y. AWS Glue

Opción 3: escribir su propio código de entrenamiento distribuido y personalizado

Cuando envía un trabajo de formación o procesamiento a SageMaker AI, las API de SageMaker formación y procesamiento de SageMaker IA lanzan instancias de cómputo de Amazon EC2. Puede personalizar el entorno de entrenamiento y procesamiento de las instancias ejecutando su propio contenedor de Docker o instalando bibliotecas adicionales en los contenedores AWS gestionados. Para obtener más información sobre Docker with SageMaker Training, consulta Cómo adaptar tu propio contenedor de Docker para que funcione con la SageMaker IA y Cómo crear un

contenedor con tus propios algoritmos y modelos. Para obtener más información sobre Docker con procesamiento de SageMaker IA, consulte Use su propio código de procesamiento.

Cada entorno de trabajo de SageMaker formación contiene un archivo de configuración en `/opt/ml/input/config/resourceconfig.json`, y cada entorno de trabajo de SageMaker procesamiento contiene un archivo de configuración similar en `/opt/ml/config/resourceconfig.json`. El código puede leer este archivo para buscar `hostnames` y establecer comunicaciones entre nodos. Para obtener más información, incluido el esquema del archivo JSON, consulte Configuración de entrenamiento distribuido y Cómo Amazon SageMaker Processing configura su contenedor de procesamiento. También puede instalar y utilizar bibliotecas informáticas distribuidas de terceros, como Ray o DeepSpeed SageMaker AI.

También puede usar SageMaker Training and SageMaker Processing para ejecutar cálculos distribuidos personalizados que no requieran comunicación entre trabajadores. En la literatura sobre computación, esas tareas a menudo se describen como vergonzosamente paralelas o donde no se comparte nada. Los ejemplos incluyen el procesamiento paralelo de archivos de datos, el entrenamiento de modelos en paralelo en diferentes configuraciones o la ejecución de inferencias por lotes en una colección de registros. Puedes paralelizar trivialmente estos casos de uso en los que no se comparte nada con Amazon AI. SageMaker Cuando lanzas un trabajo de SageMaker entrenamiento o SageMaker procesamiento en un clúster con varios nodos, la SageMaker IA replica y lanza de forma predeterminada tu código de entrenamiento (en Python o Docker) en todos los nodos. Las tareas que requieren una distribución aleatoria de los datos de entrada entre estos múltiples nodos se pueden facilitar `S3DataDistributionType=ShardedByS3Key` configurando la configuración de entrada de datos de la API de SageMaker IA`TrainingInput`.

Opción 4: lanzar varios trabajos en paralelo o secuencialmente

También puede distribuir un flujo de trabajo de procesamiento de aprendizaje automático en tareas de procesamiento secuenciales o paralelas más pequeñas, cada una representada por su propio trabajo de SageMaker entrenamiento o SageMaker procesamiento. Dividir una tarea en varios trabajos puede resultar beneficioso para las siguientes situaciones o tareas:

- Cuando tiene canales de datos y entradas de metadatos específicos (como hiperparámetros, configuración de modelos o tipos de instancias) para cada subtarea.
- Cuando implementa los pasos de reintento a nivel de subtarea.
- Cuando varía la configuración de las subtareas a lo largo de la carga de trabajo, por ejemplo, cuando se entrena sobre cómo aumentar el tamaño de los lotes.

- Cuando necesita ejecutar una tarea de machine learning que lleva más tiempo que el tiempo máximo de entrenamiento permitido para un solo trabajo de entrenamiento (28 días como máximo).
- Cuando los distintos pasos de un flujo de trabajo informático requieren distintos tipos de instancias.

Para el caso específico de la búsqueda de hiperparámetros, utilice el ajuste automático de modelos mediante SageMaker IA. SageMaker AI Automated Model Tuning es un orquestador de búsqueda de parámetros sin servidor que lanza varios trabajos de formación en tu nombre, según una lógica de búsqueda que puede ser aleatoria, bayesiana o bayesiana. HyperBand

Además, para organizar varios trabajos de formación, también puede utilizar herramientas de organización de flujos de trabajo, como SageMaker Pipelines, AWS Step Functions y Apache Airflow, compatibles con Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) y AI Workflows. SageMaker

Compilador SageMaker de formación de Amazon

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

Utilice Amazon SageMaker Training Compiler para entrenar modelos de aprendizaje profundo (DL) más rápido en instancias de GPU escalables administradas por SageMaker IA.

¿Qué es SageMaker Training Compiler?

State-of-the-art Los modelos de aprendizaje profundo (DL) consisten en redes neuronales complejas de varios niveles con miles de millones de parámetros que la GPU puede tardar miles de horas en entrenarse. La optimización de estos modelos en la infraestructura de entrenamiento requiere un amplio conocimiento de la DL y de la ingeniería de sistemas, lo que supone todo un reto incluso en

casos de uso limitados. Si bien existen compiladores de código abierto que optimizan el proceso de entrenamiento en aprendizaje remoto, pueden carecer de la flexibilidad necesaria para integrar marcos de aprendizaje continuo con algunos tipos de hardware, como las instancias de GPU.

SageMaker El compilador de entrenamiento es una capacidad de la SageMaker IA que realiza estas hard-to-implement optimizaciones para reducir el tiempo de entrenamiento en las instancias de GPU. El compilador optimiza los modelos de aprendizaje automático para acelerar el entrenamiento mediante un uso más eficiente de las instancias de GPU de aprendizaje automático (ML) de SageMaker IA. SageMaker El compilador de formación está disponible sin coste adicional en la SageMaker IA y puede ayudar a reducir el tiempo total facturable, ya que acelera el entrenamiento.



SageMaker Training Compiler está integrado en AWS Deep Learning Containers (DLCs). Con el compilador de SageMaker formación habilitado AWS DLCs, puede compilar y optimizar los trabajos de formación en instancias de GPU con cambios mínimos en el código. Incorpore sus modelos de aprendizaje profundo a la SageMaker IA y permita que SageMaker Training Compiler acelere su trabajo de formación en instancias de aprendizaje automático con SageMaker IA para acelerar la computación.

Cómo funciona

SageMaker Training Compiler convierte los modelos de aprendizaje automático de su representación lingüística de alto nivel en instrucciones optimizadas para el hardware. Específicamente, SageMaker Training Compiler aplica optimizaciones a nivel de gráficos, optimizaciones a nivel de flujo de datos y optimizaciones de backend para producir un modelo optimizado que utilice los recursos de hardware de manera eficiente. Como resultado, puede entrenar sus modelos más rápido que si los entrena sin compilarlos.

La activación de Training Compiler para su trabajo de formación consiste en un proceso de dos pasos: SageMaker

1. Traiga su propio script de aprendizaje continuo y, si es necesario, adáptelo para compilarlo y entrenarlo con SageMaker Training Compiler. Para obtener más información, consulte Usar un modelo de aprendizaje profundo propio.
2. Cree un objeto estimador de SageMaker IA con el parámetro de configuración del compilador mediante el SDK de Python SageMaker .
   a. Para activar SageMaker Training Compiler, añádelo `compiler_config=TrainingCompilerConfig()` a la clase de estimador de IA SageMaker .
   b. Ajuste los hiperparámetros (`batch_sizeylearning_rate`) para maximizar el beneficio que SageMaker proporciona Training Compiler.

      La compilación mediante SageMaker Training Compiler cambia el espacio de memoria del modelo. Lo más habitual es que esto se manifieste como una reducción de la utilización de la memoria y el consiguiente aumento del tamaño de lote más grande que cabe en la GPU. En algunos casos, el compilador promueve el almacenamiento en caché de forma inteligente, lo que reduce el tamaño de lote más grande que cabe en la GPU. Tenga en cuenta que si desea cambiar el tamaño del lote, debe ajustar la tasa de entrenamiento de forma adecuada.

      Para obtener una referencia sobre los modelos `batch_size` probados para los más populares, consulte Modelos probados.

      Al ajustar el tamaño del lote, también hay que ajustar `learning_rate` adecuadamente. Para conocer las prácticas recomendadas para ajustar la tasa de entrenamiento junto con el cambio en el tamaño del lote, consulte the section called “Consideraciones y prácticas recomendadas”.
   c. Al ejecutar el método de `estimator.fit()` clase, la SageMaker IA compila el modelo e inicia el trabajo de formación.

   Para obtener instrucciones acerca de cómo iniciar un trabajo de entrenamiento, consulte Habilita el compilador SageMaker de entrenamiento.

SageMaker Training Compiler no altera el modelo entrenado final, sino que permite acelerar el trabajo de entrenamiento al utilizar de manera más eficiente la memoria de la GPU y ajustar un tamaño de lote mayor por iteración. El modelo de entrenamiento final del trabajo de entrenamiento acelerado por el compilador es idéntico al del trabajo de entrenamiento normal.

> **Tip**
>
> SageMaker Training Compiler solo compila modelos de aprendizaje continuo para entrenarlos en instancias de GPU compatibles administradas por IA. SageMaker Para compilar tu modelo con fines de inferencia e implementarlo para que se ejecute en cualquier lugar de la nube y en la periferia, usa SageMaker el compilador Neo.

Temas

- Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles
- Usar un modelo de aprendizaje profundo propio
- Habilita el compilador SageMaker de entrenamiento
- SageMaker Ejemplos de cuadernos y blogs de Training Compiler
- SageMaker Recomendaciones y consideraciones sobre Training Compiler
- SageMaker Preguntas frecuentes sobre Training Compiler
- SageMaker Formación: solución de problemas con el compilador
- Notas de la versión SageMaker de Amazon Training Compiler

Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

Antes de utilizar SageMaker Training Compiler, compruebe si el marco que ha elegido es compatible, si los tipos de instancias están disponibles en su AWS cuenta y si su AWS cuenta forma parte de uno de los sistemas compatibles Regiones de AWS.

> **Note**
>
> SageMaker El compilador de entrenamiento está disponible en la versión 2.70.0 o posterior del SDK de SageMaker Python.

Marcos admitidos

SageMaker Training Compiler es compatible con los siguientes marcos de aprendizaje profundo y está disponible a través de AWS Deep Learning Containers.

Temas

- PyTorch
- TensorFlow

PyTorch

Marcos	Versión de marco	URI de contenedor de aprendizaje profundo	Ampliable para personalización de Docker
PyTorch	PyTorch v1.13.1	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker pytorch-trcomp-training	No
	PyTorch v1.12.0	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/:1.13.1-gpu-py39-cu117-ubuntu20.04-sagemaker	No

Marcos	Versión de marco	URI de contenedor de aprendizaje profundo	Ampliable para personalización de Docker
		pytorch-trcomp-training	
PyTorch con Hugging Face Transformers	Transformers v4.21.1 PyTorch v1.11.0	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/:1.11.0-transformers4.21.1-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04 huggingface-pytorch-trcomp-training	No
	Transformers v4.17.0 PyTorch v1.10.2	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/:1.10.2-transformers4.17.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04 huggingface-pytorch-trcomp-training	No
	Transformers v4.11.0 PyTorch v1.9.0	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/:1.9.0-transformers4.11.0-gpu-py38-cu111-ubuntu20.04 huggingface-pytorch-training-comp	No

TensorFlow

Marcos	Versión de marco	URI de contenedor de aprendizaje profundo	Ampliable para personalización de Docker
TensorFlow	TensorFlow v2.11.0	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/tensorflow-training:2.11.0-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker	Sí
	TensorFlow v2.10.0	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/tensorflow-training:2.10.0-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker	Sí
	TensorFlow v2.9.1	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/tensorflow-training:2.9.1-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker	Sí
TensorFlow con Hugging Face Transformers	Transformers v4.17.0 TensorFlow v2.6.3	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/:2.6.3-transformers4.17.0-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04 huggingface-	No

Marcos	Versión de marco	URI de contenedor de aprendizaje profundo	Ampliable para personalización de Docker
		tensorflow-trcomp-training	
	Transformers v4.11.0 TensorFlow v2.5.1	763104351884.dkr.ecr.*<region>*.amazonaws.com/:2.5.1-transformers4.11.0-gpu-py37-cu112-ubuntu18.04 huggingface-tensorflow-training-comp	No

Para obtener más información, consulte Imágenes disponibles en el GitHub repositorio de AWS Deep Learning Containers.

Regiones de AWS

Los contenedores SageMaker Training Compiler están disponibles en los Regiones de AWS lugares en los que AWS Deep Learning Containers están en servicio, excepto en las regiones de China.

Tipos de instancias admitidos

SageMaker Training Compiler se ha probado en los siguientes tipos de instancias de aprendizaje automático y es compatible con ellos.

- Instancias P4
- Instancias P3
- Instancias G4dn
- instancias G5

Para ver las especificaciones de los tipos de instancias, consulte la sección Computación acelerada en la página de tipos de instancias de Amazon EC2. Para obtener información sobre los precios de las instancias, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Si te aparece un mensaje de error similar al siguiente, sigue las instrucciones que se indican en Solicitar un aumento de la cuota de servicio para los recursos de SageMaker IA.

```
ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.
```

Modelos probados

La siguiente tabla incluye una lista de los modelos que se han probado con SageMaker Training Compiler. Como referencia, el tamaño de lote más grande que cabe en la memoria también se incluye junto con otros parámetros de entrenamiento. SageMaker Training Compiler puede cambiar el tamaño de memoria del proceso de entrenamiento del modelo; como resultado, a menudo se puede utilizar un tamaño de lote mayor durante el proceso de entrenamiento, lo que reduce aún más el tiempo total de entrenamiento. En algunos casos, SageMaker Training Compiler promueve el almacenamiento en caché de forma inteligente, lo que reduce el tamaño de lote más grande que cabe en la GPU. Debe volver a ajustar los hiperparámetros del modelo y encontrar un tamaño de lote óptimo para su caso. Para ahorrar tiempo, utilice las siguientes tablas de referencia para buscar un tamaño de lote que pueda ser un buen punto de partida para su caso de uso.

> **Note**
>
> Los tamaños de lote son tamaños de lotes locales que caben en cada GPU individual del tipo de instancia respectivo. También debe ajustar la tasa de entrenamiento al cambiar el tamaño del lote.

PyTorch 1.13.1

Modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP)

Los siguientes modelos se han probado para tareas de entrenamiento con todas las combinaciones de uno y varios nodos con uno o varios núcleos de GPU y precisión mixta automática (AMP), como se indica.

GPU única node/multi-node single-GPU/multi						
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Longitud de secuencia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	128	80	192
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	128	332
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	80	224
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	160	288
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	160	280
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	240	472
distilgpt2	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	128	77	128
distilgpt2	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	138	390
distilgpt2	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	96	256
distilroberta-base	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	128	96	192

GPU única node/multi-node single-GPU/multi						
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Longitud de secuencia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
distilroberta-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	171	380
distilroberta-base	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	112	256
gpt2	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	128	52	152
gpt2	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	84	240
gpt2	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	58	164
microsoft/deberta-base	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	128	48	128
microsoft/deberta-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	84	207
microsoft/deberta-base	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	53	133
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	125	224

GPU única node/multi-node single-GPU/multi						
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Longitud de secuencia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	128	16	31
xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	18	50
xlnet-base-cased	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	128	240
bert-base-uncased	wikitext-103-v1	g5.48xlarge	float16	512	29	50
distilbert-base-uncased	wikitext-103-v1	g5.48xlarge	float16	512	45	64
gpt2	wikitext-103-v1	g5.48xlarge	float16	512	18	45
roberta-base	wikitext-103-v1	g5.48xlarge	float16	512	23	44
gpt2	wikitext-103-v1	p4d.24xlarge	float16	512	36	64

Modelos de visión artificial (CV)

Las pruebas se realizaron con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP), tal y como se indica.

Single/multi-node single/multi-GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
ResNet152	food101	g4dn.16xlarge	float16	128	144
ResNet152	food101	g5.4xlarge	float16	128	192
ResNet152	food101	p3.2xlarge	float16	152	156
ViT	food101	g4dn.16xlarge	float16	512	512
ViT	food101	g5.4xlarge	float16	992	768
ViT	food101	p3.2xlarge	float16	848	768

PyTorch 1.12.0

Modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP)

Los siguientes modelos se han probado para tareas de entrenamiento con todas las combinaciones de uno y varios nodos con uno o varios núcleos de GPU y precisión mixta automática (AMP), como se indica.

GPU única node/multi-node single-GPU/multi						
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Longitud de secuencia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	128	248
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	160	288
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	160	279
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	128	105	164
distilgpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	136	256
distilgpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	128	80	118
gpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	84	240
gpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	128	80	119
microsoft/deberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	93	197
microsoft/deberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	128	113	130

GPU única node/multi-node single-GPU/multi						
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Longitud de secuencia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	125	224
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	128	78	112
xlnet-base-cased	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	138	240
bert-base-uncased	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	float16	512		52
distilbert-base-uncased	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	float16	512		160
gpt2	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	float16	512		25
roberta-base	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	float16	512		64

TensorFlow 2.11.0

Modelos de visión artificial (CV)

Las pruebas se realizaron con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP), tal y como se indica.

Single/multi-node single/multi-GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
Máscara RCNN - 50-FPN ResNet	COCO-2017	ml.g5.2xlarge	float16	6	8
Máscara CNN - ResNet 50-FPN	COCO-2017	ml.p3.2xlarge	float16	4	6
ResNet50	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	192	256
ResNet50	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	256	256
ResNet101	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	128	256
ResNet101	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	128	128
ResNet152	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	128	224
ResNet152	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	128	128
VisionTransformer	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	112	144
VisionTransformer	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	96	128

Modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP)

Las pruebas se realizaron con modelos de Trasnformer con `Sequence_Len=128` y precisión mixta automática (AMP), como se indica.

Single/multi-node single/multi-GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	160	197
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	95	127
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	160	128
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	104	111
bert-large-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	65	48
bert-large-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	40	35
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	162
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	105	111
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	256	264
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	128	169

Single/multi-node single/multi-GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
gpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	120
gpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	80	83
jplu/ tf-xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	32	32
jplu/ tf-xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	32	36
microsoft/ mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	144	160
microsoft/ mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	106	110
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.2xlarge	float16	128	128
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.2xlarge	float16	72	98
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.48x large	float16	128	192
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.16x large	float16	95	96

Single/multi-node single/multi-GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.48xlarge	float16	256	256
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.16xlarge	float16	140	184
google/electra-small-discriminator	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.48xlarge	float16	256	384
google/electra-small-discriminator	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.16xlarge	float16	256	268
gpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.48xlarge	float16	116	116
gpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.16xlarge	float16	85	83
gpt2	wikitext-2-raw-v1	ml.p4d.24xlarge	float16	94	110
microsoft/mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	ml.g5.48xlarge	float16	187	164
microsoft/mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	ml.p3.16xlarge	float16	106	111

TensorFlow 2.10.0

Modelos de visión artificial (CV)

Las pruebas se realizaron con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP), tal y como se indica.

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
Detection Transformer-50 ResNet	COCO-2017	ml.g4dn.2 xlarge	float32	2	4
Detection Transformer-ResNet 50	COCO-2017	ml.g5.2xlarge	float32	3	6
Detection Transformer-ResNet 50	COCO-2017	ml.p3.2xlarge	float32	2	4
Máscara CNN- 50-FPN ResNet	COCO-2017	ml.g4dn.2 xlarge	float16	4	6
Máscara CNN - ResNet 50-FPN	COCO-2017	ml.g5.2xlarge	float16	6	8
Máscara CNN -	COCO-2017	ml.g5.48x large	float16	48	64

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
ResNet 50-FPN					
Máscara CNN - ResNet 50-FPN	COCO-2017	ml.p3.2xlarge	float16	4	6
ResNet50	ImageNet	ml.g4dn.2 xlarge	float16	224	256
ResNet50	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	192	160
ResNet50	ImageNet	ml.g5.48x large	float16	2048	2048
ResNet50	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	224	160
ResNet101	ImageNet	ml.g4dn.2 xlarge	float16	160	128
ResNet101	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	192	256
ResNet101	ImageNet	ml.g5.48x large	float16	2048	2048
ResNet101	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	160	224
ResNet152	ImageNet	ml.g4dn.2 xlarge	float16	128	128
ResNet152	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	192	224

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
ResNet152	ImageNet	ml.g5.48x large	float16	1536	1792
ResNet152	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	128	160
VisionTra nsformer	ImageNet	ml.g4dn.2 xlarge	float16	80	128
VisionTra nsformer	ImageNet	ml.g5.2xlarge	float16	112	144
VisionTra nsformer	ImageNet	ml.g5.48x large	float16	896	1152
VisionTra nsformer	ImageNet	ml.p3.2xlarge	float16	80	128

Modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP)

Las pruebas se realizaron con modelos de Trasnformer con `Sequence_Len=128` y precisión mixta automática (AMP), como se indica.

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	128	112
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	128
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	128	135
albert-base-v2.	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	191
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	64	94
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	96	101
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	96	96
bert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	128
bert-large-uncased	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	35	21
bert-large-uncased	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	39	26

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
bert-large-uncased	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	60	50
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	96	90
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	96	98
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	96	96
camembert-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	128
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	256	160
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	128	176
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	128	160
distilbert-base-uncased	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	256	258

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
google_ electra-small-discriminator	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	256	216
google_ electra-small-discriminator	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	256	230
google_ electra-small-discriminator	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	256	224
google_ electra-small-discriminator	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	256	320
gpt2	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	80	64
gpt2	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	80	77
gpt2	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	80	72
gpt2	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	120
jplu_ tf-xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	28	24

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
jplu_ tf-xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	32	24
jplu_ tf-xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	32	26
jplu_ tf-xlm-roberta-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	66	52
microsoft _mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	96	92
microsoft _mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	96	101
microsoft _mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	96	101
microsoft _mpnet-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	152
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	g4dn.16xlarge	float16	64	72
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	p3.2xlarge	float16	64	84
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	p3.8xlarge	float16	64	86

Un nodo GPU única/múltiples GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Precisión	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
roberta-base	wikitext-2-raw-v1	g5.4xlarge	float16	128	128

TensorFlow 2.9.1

Probado con TensorFlowModel Garden con precisión mixta automática (AMP).

Un nodo GPU única/múltiples GPU				
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
ResNet50	ImageNet	ml.g4dn.2xlarge	192	256*
ResNet101	ImageNet	ml.g4dn.2xlarge	128	160
		ml.g5.2xlarge	224	256*
		ml.p3.16xlarge	1536	1792
ResNet152	ImageNet	ml.g5.2xlarge	192	224
		ml.p3.2xlarge	160	160
		ml.p3.16xlarge	1024	1 280
VisionTransformer	ImageNet	ml.g4dn.2xlarge	80	128
		ml.g5.2xlarge	112	128

Un nodo GPU única/múltiples GPU				
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para SageMaker Training Compiler
		ml.p3.2xlarge	56	128
		ml.p3.16xlarge	640	1024
Detection Transformer-ResNet 50	COCO-2017	ml.g4dn.2xlarge	2	2.
		ml.g5.2xlarge	3	6
		ml.p3.2xlarge	2	4
		ml.p3.16xlarge	8	32
Máscara CNN-50-FPN ResNet	COCO-2017	ml.g4dn.2xlarge	4	4
		ml.g5.2xlarge	6	8
		ml.p3.2xlarge	4	6

* Los tamaños de lote marcados con un asterisco (*) indican el tamaño de lote más grande probado por el equipo de desarrolladores de Training Compiler. SageMaker En el caso de las celdas marcadas, es posible que la instancia pueda adaptarse a un tamaño de lote mayor al indicado.

Transformers 4.21.1 con 1.11.0 PyTorch

Probados con `Sequence_Len=512` y precisión mixta automática (AMP).

Un nodo una sola GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Recuento de instancias	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
albert-base-v2.	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	14	28
		ml.g5.2xlarge	1	18	40
		ml.p3.2xlarge	1	14	32
bert-base-cased	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	12	24
		ml.g5.2xlarge	1	28	44
		ml.p3.2xlarge	1	16	20
camembert-base	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	16	28
		ml.g5.2xlarge	1	24	40
		ml.p3.2xlarge	1	16	24
distilbert-base-uncased	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	28	52
		ml.g5.2xlarge	1	40	76
		ml.p3.2xlarge	1	32	48
	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	4	82	160

Un nodo una sola GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Recuento de instancias	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
distilgpt2	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	6	18
		ml.g5.2xlarge	1	12	28
		ml.p3.2xlarge	1	6	16
distilroberta-base	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	20	40
		ml.g5.2xlarge	1	28	56
		ml.p3.2xlarge	1	24	40
EleutherAI/gpt-neo-125M	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	4	8
		ml.g5.2xlarge	1	6	14
		ml.p3.2xlarge	1	4	10
gpt2	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	4	8
		ml.g5.2xlarge	1	6	16
		ml.p3.2xlarge	1	4	10
	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	4	13	25

Un nodo una sola GPU					
Modelo	Conjunto de datos	Tipo de instancia	Recuento de instancias	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
roberta-base	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	12	20
		ml.g5.2xlarge	1	24	36
		ml.p3.2xlarge	1	12	20
	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	4	36	64
xlnet-base-cased	wikitext-2	ml.g4dn.2xlarge	1	2	6
		ml.g5.2xlarge	1	2	10
		ml.p3.2xlarge	1	2	8
bert-base-uncased	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	2	32	64
			4	32	64
			8	32	64
			16	32	64
roberta-large	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	4	16	24
microsoft/deberta-v3-base	wikitext-103-v1	ml.p4d.24xlarge	16	9	23

Transformers 4.17.0 con 1.10.2 PyTorch

Probados con `Sequence_Len=512` y precisión mixta automática (AMP).

Un nodo una sola GPU			
Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
albert-base-v2.	ml.p3.2xlarge	14	28
	ml.g4dn.2xlarge	14	24
bert-base-cased	ml.p3.2xlarge	16	24
	ml.g4dn.2xlarge	12	24
bert-base-uncased	ml.p3.2xlarge	16	24
	ml.g4dn.2xlarge	12	28
camembert-base	ml.p3.2xlarge	12	24
	ml.g4dn.2xlarge	12	28
distilbert-base-uncased	ml.p3.2xlarge	28	48
	ml.g4dn.2xlarge	24	52
distilgpt2	ml.p3.2xlarge	6	12
	ml.g4dn.2xlarge	6	14
distilroberta-base	ml.p3.2xlarge	20	40
	ml.g4dn.2xlarge	12	40
EleutherAI/gpt-neo-125M	ml.p3.2xlarge	2	10
	ml.g4dn.2xlarge	2	8

Un nodo una sola GPU			
Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
facebook/bart-base	ml.p3.2xlarge	2	6
	ml.g4dn.2xlarge	2	6
gpt2	ml.p3.2xlarge	4	8
	ml.g4dn.2xlarge	2	8
roberta-base	ml.p3.2xlarge	12	20
	ml.g4dn.2xlarge	12	20
xlnet-base-cased	ml.p3.2xlarge	2	8
	ml.g4dn.2xlarge	4	6

Transformers 4.11.0 con 1.9.0 PyTorch

Probados con `Sequence_Len=512` y precisión mixta automática (AMP).

Un nodo una sola GPU			
Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
albert-base-v2.	ml.p3.2xlarge	12	32
bert-base-cased	ml.p3.2xlarge	14	24
bert-base-chinese	ml.p3.2xlarge	16	24
bert-base-multilingual-cased	ml.p3.2xlarge	4	16

Un nodo una sola GPU			
Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
bert-base-multilingual-uncased	ml.p3.2xlarge	8	16
bert-base-uncased	ml.p3.2xlarge	12	24
bert-base-japanese -wholecl-tohoku/ - word-masking	ml.p3.2xlarge	12	24
cl-tohoku/ bert-base-japanese	ml.p3.2xlarge	12	24
distilbert-base-un cased	ml.p3.2xlarge	28	32
distilbert-base-un cased-finetuned-sst-2-inglés	ml.p3.2xlarge	28	32
distilgpt2	ml.p3.2xlarge	16	32
facebook/bart-base	ml.p3.2xlarge	4	8
gpt2	ml.p3.2xlarge	6	20
NReimers/MINI -L6-H384- LMv2 distilled-from-RoBERTa-Large	ml.p3.2xlarge	20	32
roberta-base	ml.p3.2xlarge	12	20

Un solo nodo varias GPU			
Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
bert-base-chinese	ml.p3.8xlarge	16	26
bert-base-multilingual-cased	ml.p3.8xlarge	6	16
bert-base-multilingual-uncased	ml.p3.8xlarge	6	16
bert-base-uncased	ml.p3.8xlarge	14	24
distilbert-base-uncased	ml.p3.8xlarge	14	32
distilgpt2	ml.p3.8xlarge	6	32
facebook/bart-base	ml.p3.8xlarge	8	16
gpt2	ml.p3.8xlarge	8	20
roberta-base	ml.p3.8xlarge	12	20

Transformers 4.17.0 con 2.6.3 TensorFlow

Probados con `Sequence_Len=128` y precisión mixta automática (AMP).

Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
albert-base-v2.	ml.g4dn.16xlarge	136	208
albert-base-v2.	ml.g5.4xlarge	219	312

Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
albert-base-v2.	ml.p3.2xlarge	152	208
albert-base-v2.	ml.p3.8xlarge	152	192
bert-base-uncased	ml.g4dn.16xlarge	120	101
bert-base-uncased	ml.g5.4xlarge	184	160
bert-base-uncased	ml.p3.2xlarge	128	108
bert-large-uncased	ml.g4dn.16xlarge	37	28
bert-large-uncased	ml.g5.4xlarge	64	55
bert-large-uncased	ml.p3.2xlarge	40	32
camembert-base	ml.g4dn.16xlarge	96	100
camembert-base	ml.g5.4xlarge	190	160
camembert-base	ml.p3.2xlarge	129	108
camembert-base	ml.p3.8xlarge	128	104
distilbert-base-uncased	ml.g4dn.16xlarge	210	160
distilbert-base-uncased	ml.g5.4xlarge	327	288
distilbert-base-uncased	ml.p3.2xlarge	224	196
distilbert-base-uncased	ml.p3.8xlarge	192	182

Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
google_ electra-small-discriminator	ml.g4dn.16xlarge	336	288
google_ electra-small-discriminator	ml.g5.4xlarge	504	384
google_ electra-small-discriminator	ml.p3.2xlarge	352	323
gpt2	ml.g4dn.16xlarge	89	64
gpt2	ml.g5.4xlarge	140	146
gpt2	ml.p3.2xlarge	94	96
gpt2	ml.p3.8xlarge	96	88
jplu_ tf-xlm-roberta-base	ml.g4dn.16xlarge	52	16
jplu_ tf-xlm-roberta-base	ml.g5.4xlarge	64	44
microsoft_mpnet-base	ml.g4dn.16xlarge	120	100
microsoft_mpnet-base	ml.g5.4xlarge	192	160
microsoft_mpnet-base	ml.p3.2xlarge	128	104
microsoft_mpnet-base	ml.p3.8xlarge	130	92
roberta-base	ml.g4dn.16xlarge	108	64
roberta-base	ml.g5.4xlarge	176	142
roberta-base	ml.p3.2xlarge	118	100

Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para marcos nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
roberta-base	ml.p3.8xlarge	112	88

Transformers 4.11.0 con 2.5.1 TensorFlow

Probados con `Sequence_Len=128` y precisión mixta automática (AMP).

Un nodo una sola GPU			
Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
albert-base-v2.	ml.p3.2xlarge	128	128
bart-base	ml.p3.2xlarge	12	64
bart-large	ml.p3.2xlarge	4	28
bert-base-cased	ml.p3.2xlarge	16	128
bert-base-chinese	ml.p3.2xlarge	16	128
bert-base-multilingual-cased	ml.p3.2xlarge	12	64
bert-base-multilingual-uncased	ml.p3.2xlarge	16	96
bert-base-uncased	ml.p3.2xlarge	16	96
bert-large-uncased	ml.p3.2xlarge	4	24
cl-tohoku/ bert-base-japanese	ml.p3.2xlarge	16	128

Un nodo una sola GPU			
Modelo	Tipo de instancia	Tamaño de lote para nativos	Tamaño de lote para el Compilador de entrenamiento
cl-tohoku/ -enmascaramiento de palabras bert-base-japanese-whole	ml.p3.2xlarge	16	128
distilbert-base-sst2.	ml.p3.2xlarge	32	128
distilbert-base-uncased	ml.p3.2xlarge	32	128
distilgpt2	ml.p3.2xlarge	32	128
gpt2	ml.p3.2xlarge	12	64
gpt2-large	ml.p3.2xlarge	2	24
jplu/ tf-xlm-roberta-base	ml.p3.2xlarge	12	32
roberta-base	ml.p3.2xlarge	4	64
roberta-large	ml.p3.2xlarge	4	64
t5-base	ml.p3.2xlarge	64	64
t5-small	ml.p3.2xlarge	128	128

Usar un modelo de aprendizaje profundo propio

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a

través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

En esta guía se explica cómo adaptar el script de entrenamiento para un trabajo de entrenamiento acelerado por compilador. La preparación del script de entrenamiento depende de lo siguiente:

- Entornos de entrenamiento, como la entrenamiento distribuida o de un solo kernel.
- Marcos y bibliotecas que se utilizan para crear el script de entrenamiento.

Elija uno de los siguientes temas en función del marco de trabajo que utilice.

Temas

- PyTorch
- TensorFlow

> **Note**
>
> Cuando termine de preparar su guion de formación, podrá realizar un trabajo de SageMaker formación utilizando las clases de cálculo del marco de SageMaker IA. Para obtener más información, consulte el tema anterior en Habilita el compilador SageMaker de entrenamiento.

PyTorch

Incorpore su propio PyTorch modelo a la SageMaker IA y ejecute el trabajo de formación con SageMaker Training Compiler.

Temas

- PyTorch Modelos con Hugging Face Transformers

PyTorch Modelos con Hugging Face Transformers

PyTorch los modelos con Hugging Face Transformers se PyTorch basan en la API torch.NN.Module. Hugging Face Transformers también ofrece clases de modelos para instructores y previamente entrenados PyTorch para ayudar a reducir el esfuerzo de configuración de los modelos de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Tras preparar el guion de formación, podrá iniciar un trabajo de formación con la SageMaker IA `PyTorch` o con un `HuggingFace` estimador con la configuración del compilador de SageMaker formación. Después, pasará al siguiente tema en. Habilita el compilador SageMaker de entrenamiento

> **Tip**
>
> Cuando cree un tokenizador para un modelo de PNL con Transformers en su script de entrenamiento, asegúrese de utilizar una forma de tensor de entrada estática especificando `padding='max_length'`. No utilice `padding='longest'` porque rellenar la secuencia más larga del lote puede cambiar la forma del tensor de cada lote de entrenamiento. La forma de entrada dinámica puede desencadenar la recompilación del modelo y aumentar el tiempo total de entrenamiento. Para obtener más información sobre las opciones de relleno de los tokenizadores de Transformers, consulte Padding and truncation en la documentación de Hugging Face Transformers.

Temas

- Grandes modelos lingüísticos mediante la clase Trainer de Hugging Face Transformers
- Modelos de idiomas de gran tamaño que se utilizan PyTorch directamente (sin la API Hugging Face Transformers Trainer)

Grandes modelos lingüísticos mediante la clase **`Trainer`** de Hugging Face Transformers

Si utilizas la clase de entrenador de la biblioteca de Transformers, no necesitas realizar ningún cambio adicional en tu guion de formación. SageMaker Training Compiler compila automáticamente tu modelo Trainer si lo habilitas en la clase Estimador. El siguiente código muestra la forma básica de un guion de PyTorch entrenamiento con la API Hugging Face Trainer.

```
from transformers import Trainer, TrainingArguments

training_args=TrainingArguments(**kwargs)
trainer=Trainer(args=training_args, **kwargs)
```

Temas

- Para el entrenamiento con una sola GPU
- Para entrenamiento distribuido
- Mejores prácticas para utilizar Training Compiler con SageMaker Trainer

Para el entrenamiento con una sola GPU

No necesita cambiar su código cuando utilice la clase `transformers.Trainer`.

Para entrenamiento distribuido

PyTorch v1.11.0 y versiones posteriores

Para ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler, debe agregar la siguiente `_mp_fn()` función a su script de entrenamiento y empaquetar la función. `main()` Redirige las llamadas a `_mp_fn(index)` funciones del motor de ejecución distribuido por la SageMaker IA para PyTorch (`pytorchxla`) a la `main()` función de tu guion de entrenamiento.

```
def _mp_fn(index):
    main()
```

Esta función acepta el argumento `index` para indicar el rango de la GPU actual en el clúster para el entrenamiento distribuido. Para encontrar más scripts de ejemplo, consulte los scripts de ejemplo de modelado lingüístico de Hugging Face Transformers.

Para Transformers v4.17 y anteriores con v1.10.2 y anteriores PyTorch

SageMaker Training Compiler utiliza un mecanismo alternativo para lanzar un trabajo de formación distribuido y no es necesario realizar ninguna modificación en el guion de formación. En cambio, SageMaker Training Compiler requiere que pases un guion de un lanzador de entrenamiento distribuido por SageMaker IA al `entry_point` argumento y que pases tu guion de entrenamiento al `hyperparameters` argumento del estimador Hugging Face de SageMaker IA.

Mejores prácticas para utilizar Training Compiler con SageMaker **`Trainer`**

- Asegúrese de utilizar SyncFree optimizadores estableciendo el `optim` argumento en al configurar los `adamw_torch_xla` transformadores. TrainingArgument. Consulte también Optimizer en la documentación de Hugging Face Transformers.

- Asegúrese de que el rendimiento del canal de procesamiento de datos es superior al rendimiento de entrenamiento. Puedes modificar los `preprocessing_num_workers` argumentos `dataloader_num_workers` y de los transformadores. TrainingArgumentclase para lograr esto. Por lo general, estos deben ser mayores o iguales que el número de GPUs pero menores que el número de CPUs.

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, continúe con the section called "Ejecute trabajos PyTorch de entrenamiento con Training Compiler".

Modelos de idiomas de gran tamaño que se utilizan PyTorch directamente (sin la API Hugging Face Transformers Trainer)

Si tiene un script de entrenamiento que se usa PyTorch directamente, debe realizar cambios adicionales en el script de PyTorch entrenamiento para implementar /XLA. PyTorch Siga las instrucciones para modificar el script y configurar correctamente las primitivas de /XLA. PyTorch

Temas

- Para el entrenamiento con una sola GPU
- Para entrenamiento distribuido
- Mejores prácticas para usar Training Compiler con /XLA SageMaker PyTorch

Para el entrenamiento con una sola GPU

1. Importe las bibliotecas de optimización.

```
import torch_xla
import torch_xla.core.xla_model as xm
```

2. Cambiar el dispositivo de destino para que sea XLA en lugar de `torch.device("cuda")`

```
device=xm.xla_device()
```

3. Si utiliza PyTorch la precisión mixta automática (AMP), haga lo siguiente:

   a. Reemplace `torch.cuda.amp` por lo siguiente:

   ```
   import torch_xla.amp
   ```

   b. Reemplace `torch.optim.SGD` y `torch.optim.Adam` por lo siguiente:

```
import torch_xla.amp.syncfree.Adam as adam
import torch_xla.amp.syncfree.SGD as SGD
```

c. Reemplace `torch.cuda.amp.GradScaler` por lo siguiente:

```
import torch_xla.amp.GradScaler as grad_scaler
```

4. Si no utiliza AMP, reemplace `optimizer.step()` por lo siguiente:

```
xm.optimizer_step(optimizer)
```

5. Si utilizas un cargador de datos distribuido, incluye tu cargador de datos en la clase /XLA PyTorch: `ParallelLoader`

```
import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
parallel_loader=pl.ParallelLoader(dataloader, [device]).per_device_loader(device)
```

6. Añada `mark_step` al final del bucle de entrenamiento cuando no estés utilizando `parallel_loader`:

```
xm.mark_step()
```

7. Para comprobar tu entrenamiento, utiliza el método de puntos de control del modelo /XLA: PyTorch

```
xm.save(model.state_dict(), path_to_save)
```

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, continúe con the section called "Ejecute trabajos PyTorch de entrenamiento con Training Compiler".

Para entrenamiento distribuido

Además de los cambios enumerados en la Para el entrenamiento con una sola GPU sección anterior, añada los siguientes cambios para distribuir correctamente la carga de trabajo entre todos. GPUs

1. Si esta utilizando AMP, añada `all_reduce` después de `scaler.scale(loss).backward()`:

```
gradients=xm._fetch_gradients(optimizer)
xm.all_reduce('sum', gradients, scale=1.0/xm.xrt_world_size())
```

2. Si necesita establecer variables para `local_ranks` y `world_size`, utilice un código similar al siguiente:

```
local_rank=xm.get_local_ordinal()
world_size=xm.xrt_world_size()
```

3. Para cualquier `world_size` (`num_gpus_per_node*num_nodes`) mayor que 1, debe definir un muestreador de entrenamiento que debe tener un aspecto similar al siguiente:

```
import torch_xla.core.xla_model as xm

if xm.xrt_world_size() > 1:
    train_sampler=torch.utils.data.distributed.DistributedSampler(
        train_dataset,
        num_replicas=xm.xrt_world_size(),
        rank=xm.get_ordinal(),
        shuffle=True
    )

train_loader=torch.utils.data.DataLoader(
    train_dataset,
    batch_size=args.batch_size,
    sampler=train_sampler,
    drop_last=args.drop_last,
    shuffle=False if train_sampler else True,
    num_workers=args.num_workers
)
```

4. Realice los siguientes cambios para asegurarse de que utiliza el `parallel_loader` proporcionado por el módulo `torch_xla distributed`.

```
import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
train_device_loader=pl.MpDeviceLoader(train_loader, device)
```

`train_device_loader`Funciona como un PyTorch cargador normal de la siguiente manera:

```
for step, (data, target) in enumerate(train_device_loader):
    optimizer.zero_grad()
    output=model(data)
    loss=torch.nn.NLLLoss(output, target)
    loss.backward()
```

Con todos estos cambios, deberías poder lanzar un entrenamiento distribuido con cualquier PyTorch modelo sin la API de Transformer Trainer. Tenga en cuenta que estas instrucciones se pueden utilizar tanto para varias GPU de un solo nodo como para varias GPU de varios nodos.

5. Para la PyTorch versión 1.11.0 y versiones posteriores

   Para ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler, debe agregar la siguiente `_mp_fn()` función a su script de entrenamiento y empaquetar la función. `main()` Redirige las llamadas a `_mp_fn(index)` funciones del motor de ejecución distribuido por la SageMaker IA para PyTorch (`pytorchxla`) a la `main()` función de tu guion de entrenamiento.

   ```
   def _mp_fn(index):
       main()
   ```

   Esta función acepta el argumento `index` para indicar el rango de la GPU actual en el clúster para el entrenamiento distribuido. Para encontrar más scripts de ejemplo, consulte los scripts de ejemplo de modelado lingüístico de Hugging Face Transformers.

   Para Transformers v4.17 y anteriores con v1.10.2 y anteriores PyTorch

   SageMaker Training Compiler utiliza un mecanismo alternativo para lanzar un trabajo de formación distribuido y requiere que pases un guion de un lanzador de entrenamiento distribuido de SageMaker IA al `entry_point` argumento y que pases tu guion de entrenamiento al `hyperparameters` argumento del estimador Hugging Face de SageMaker IA.

Cuando haya terminado de adaptar su script de entrenamiento, continúe con the section called “Ejecute trabajos PyTorch de entrenamiento con Training Compiler”.

Mejores prácticas para usar Training Compiler con /XLA SageMaker PyTorch

Si desea utilizar el compilador de SageMaker formación en su script de PyTorch formación nativo, puede que primero desee familiarizarse con PyTorch el uso de dispositivos XLA. En las siguientes secciones se enumeran algunas de las mejores prácticas para habilitar XLA. PyTorch

> **Note**
>
> En esta sección de prácticas recomendadas se parte del supuesto de que se utilizan los siguientes PyTorch/XLA módulos:

```
import torch_xla.core.xla_model as xm
import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
```

Comprenda el modo perezoso en PyTorch /XLA

Una diferencia significativa entre el sistema nativo PyTorch/XLA y el sistema nativo PyTorch es que el PyTorch/XLA sistema se ejecuta en modo lento, mientras que el sistema nativo PyTorch se ejecuta en modo ansioso. Los tensores en modo Lazy son marcadores de posición para construir el gráfico computacional hasta que se materializan después de que la compilación y la evaluación se hayan completado. El PyTorch/XLA sistema crea el gráfico computacional sobre la marcha cuando usted llama PyTorch APIs para crear el cálculo utilizando tensores y operadores. El gráfico computacional se compila y ejecuta cuando `xm.mark_step()` es llamado explícita o implícitamente por `pl.MpDeviceLoader/pl.ParallelLoader`, o cuando se solicita explícitamente el valor de un tensor como por ejemplo llamando a `loss.item()` o `print(loss)`.

Minimice la cantidad de usos y compilation-and-executions**`pl.MpDeviceLoader/pl.ParallelLoaderxm.step_closure`**

Para obtener el mejor rendimiento, debe tener en cuenta las posibles formas de iniciar, tal compilation-and-executionscomo se describe en, Comprenda el modo perezoso en PyTorch /XLA y debe intentar minimizar la cantidad de compilation-and-executions. Lo ideal es que solo compilation-and-execution sea necesaria una por iteración de entrenamiento y que se inicie automáticamente por`pl.MpDeviceLoader/pl.ParallelLoader`. El `MpDeviceLoader` está optimizado para XLA y debe utilizarse siempre que sea posible para obtener el mejor rendimiento. Durante el entrenamiento, es posible que desee examinar algunos resultados intermedios, como los valores de pérdida. En tal caso, la impresión de tensores perezosos debe envolverse con tensores perezosos `xm.add_step_closure()` para evitar que sea innecesaria. compilation-and-executions

Utilizar AMP y optimizadores **`syncfree`**

Entrenar en el modo Automatic Mixed Precision (AMP) acelera considerablemente tu velocidad de entrenamiento al aprovechar los núcleos Tensor de NVIDIA. GPUs SageMaker Training Compiler proporciona `syncfree` optimizadores optimizados para XLA a fin de mejorar el rendimiento de AMP. Actualmente, están disponibles los tres optimizadores `syncfree` siguientes, que deben utilizarse si es posible para obtener el mejor rendimiento.

```
torch_xla.amp.syncfree.SGD
```

```
torch_xla.amp.syncfree.Adam
torch_xla.amp.syncfree.AdamW
```

Estos optimizadores `syncfree` deben emparejarse con `torch_xla.amp.GradScaler` para el escalado/desescalado de gradientes.

> **Tip**
>
> A partir de la PyTorch versión 1.13.1, SageMaker Training Compiler mejora el rendimiento PyTorch/XLA al permitir anular automáticamente los optimizadores (como SGD, Adam, AdamW) incluidos en las versiones sin sincronización (como,,) `torch.optim` o `transformers.optimization` con las versiones sin sincronización de los mismos. `torch_xla.amp.syncfree` `torch_xla.amp.syncfree.SGD` `torch_xla.amp.syncfree.Adam` `torch_xla.amp.syncfree.AdamW` No tiene que cambiar las líneas de código en las que define los optimizadores en su script de entrenamiento.

TensorFlow

Incorpore su propio TensorFlow modelo a la SageMaker IA y ejecute el trabajo de formación con SageMaker Training Compiler.

TensorFlow Modelos

SageMaker Training Compiler optimiza automáticamente las cargas de trabajo de entrenamiento de modelos que se crean sobre la TensorFlow API nativa o la API de Keras de alto nivel.

> **Tip**
>
> Para preprocesar el conjunto de datos de entrada, asegúrese de utilizar una forma de entrada estática. La forma de entrada dinámica puede iniciar la recompilación del modelo y aumentar el tiempo total de entrenamiento.

Uso de Keras (recomendado)

Para obtener la mejor aceleración del compilador, recomendamos utilizar modelos que sean subclases de Keras (tf.Keras.model). TensorFlow

Para el entrenamiento con una sola GPU

No es necesario realizar ningún cambio adicional en el script de entrenamiento.

Sin Keras

SageMaker Training Compiler no admite la ejecución intensiva en. TensorFlow En consecuencia, deberías combinar tu modelo y tus ciclos de entrenamiento con la TensorFlow función decorator (`@tf.function`) para aprovechar la aceleración del compilador.

SageMaker Training Compiler realiza una optimización a nivel de gráfico y utiliza el decorador para asegurarse de que las TensorFlow funciones estén configuradas para ejecutarse en modo gráfico.

Para el entrenamiento con una sola GPU

TensorFlow La versión 2.0 o posterior tiene activada la ejecución rápida de forma predeterminada, por lo que debes añadir el `@tf.function` decorador delante de cada función que utilices para construir un modelo. TensorFlow

TensorFlow Modelos con Hugging Face Transformers

TensorFlow los modelos con Hugging Face Transformers se TensorFlow basan en la API tf.Keras.Model. Hugging Face Transformers también ofrece clases de modelos previamente entrenadas TensorFlow para ayudar a reducir el esfuerzo de configurar los modelos de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Tras crear su propio guion de entrenamiento con la biblioteca de Transformers, puede ejecutar el guion de entrenamiento mediante el `HuggingFace` estimador de SageMaker IA con la clase de configuración SageMaker Training Compiler, tal y como se muestra en el tema anterior en. Ejecute trabajos TensorFlow de entrenamiento con SageMaker Training Compiler

SageMaker Training Compiler optimiza automáticamente las cargas de trabajo de entrenamiento de modelos que se basan en la TensorFlow API nativa o en la API de alto nivel de Keras, como los modelos de transformadores. TensorFlow

> **Tip**
>
> Cuando cree un tokenizador para un modelo de PNL con Transformers en su script de entrenamiento, asegúrese de utilizar una forma de tensor de entrada estática especificando `padding='max_length'`. No utilice `padding='longest'` porque rellenar la secuencia más larga del lote puede cambiar la forma del tensor de cada lote de entrenamiento. La

forma de entrada dinámica puede iniciar la recompilación del modelo y aumentar el tiempo total de entrenamiento. Para obtener más información sobre las opciones de relleno de los tokenizadores de Transformers, consulte Padding and truncation en la documentación de Hugging Face Transformers.

Temas

- Uso de Keras
- Sin Keras

Uso de Keras

Para obtener la mejor aceleración del compilador, recomendamos utilizar modelos que sean subclases de Keras (tf.Keras.model). TensorFlow Como se indica en la página de recorrido rápido de la documentación de Hugging Face Transformers, puede utilizar los modelos como modelos Keras TensorFlow normales.

Para el entrenamiento con una sola GPU

No es necesario realizar ningún cambio adicional en el script de entrenamiento.

Para entrenamiento distribuido

SageMaker La aceleración del compilador de entrenamiento funciona de forma transparente para cargas de trabajo con varias GPU cuando el modelo se construye y entrena con Keras dentro del alcance de la demanda. APIs `tf.distribute.Strategy.scope()`

1. Elija la estrategia de entrenamiento distribuida adecuada.
   a. En el caso de varias GPU de un solo nodo, utilíice `tf.distribute.MirroredStrategy` para establecer la estrategia.

      ```
      strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
      ```

   b. En el caso de varios nodos y varias GPU, añade el siguiente código para configurar correctamente la configuración de entrenamiento TensorFlow distribuido antes de crear la estrategia.

      ```
      def set_sm_dist_config():
          DEFAULT_PORT = '8890'
      ```

```
    DEFAULT_CONFIG_FILE = '/opt/ml/input/config/resourceconfig.json'
    with open(DEFAULT_CONFIG_FILE) as f:
        config = json.loads(f.read())
        current_host = config['current_host']
    tf_config = {
        'cluster': {
            'worker': []
        },
        'task': {'type': 'worker', 'index': -1}
    }
    for i, host in enumerate(config['hosts']):
        tf_config['cluster']['worker'].append("%s:%s" % (host, DEFAULT_PORT))
        if current_host == host:
            tf_config['task']['index'] = i
    os.environ['TF_CONFIG'] = json.dumps(tf_config)

set_sm_dist_config()
```

Utilice `tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy` para establecer la estrategia.

```
strategy = tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy()
```

2. Usando la estrategia que elija, encapsule el modelo.

```
with strategy.scope():
    # create a model and do fit
```

Sin Keras

Si quieres crear modelos personalizados con bucles de entrenamiento personalizados TensorFlow sin usar Keras, deberías combinar el modelo y el ciclo de entrenamiento con la TensorFlow función decorator (`@tf.function`) para aprovechar la aceleración del compilador.

SageMaker Training Compiler realiza una optimización a nivel de gráfico y utiliza el decorador para asegurarse de que las TensorFlow funciones estén configuradas para ejecutarse en modo gráfico.

Para el entrenamiento con una sola GPU

TensorFlow La versión 2.0 o posterior tiene activada la ejecución rápida de forma predeterminada, por lo que debes añadir el `@tf.function` decorador delante de cada función que utilices para construir un modelo. TensorFlow

Para entrenamiento distribuido

Además de los cambios necesarios para usar Keras para el entrenamiento distribuido, debe asegurarse de que las funciones que se ejecutarán en cada GPU estén anotadas con `@tf.function`, mientras que las funciones de comunicación entre GPU no estén anotadas. El ejemplo deñ código de entrenamiento debería ser como el siguiente:

```
@tf.function()
def compiled_step(inputs, outputs):
    with tf.GradientTape() as tape:
        pred=model(inputs, training=True)
        total_loss=loss_object(outputs, pred)/args.batch_size
    gradients=tape.gradient(total_loss, model.trainable_variables)
    return total_loss, pred, gradients

def train_step(inputs, outputs):
    total_loss, pred, gradients=compiled_step(inputs, outputs)
    if args.weight_decay > 0.:
        gradients=[g+v*args.weight_decay for g,v in zip(gradients,
 model.trainable_variables)]

    optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

    train_loss.update_state(total_loss)
    train_accuracy.update_state(outputs, pred)

@tf.function()
def train_step_dist(inputs, outputs):
    strategy.run(train_step, args= (inputs, outputs))
```

Tenga en cuenta que esta instrucción se puede utilizar tanto para varias GPU de un solo nodo como para varias GPU de varios nodos.

Habilita el compilador SageMaker de entrenamiento

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya

no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

SageMaker Training Compiler está integrado en el SDK de SageMaker Python y en AWS Deep Learning Containers, por lo que no es necesario cambiar los flujos de trabajo para habilitar Training Compiler. Elija uno de los siguientes temas que se ajuste a su caso de uso.

Temas

- Ejecute trabajos PyTorch de entrenamiento con SageMaker Training Compiler
- Ejecute trabajos TensorFlow de entrenamiento con SageMaker Training Compiler

Ejecute trabajos PyTorch de entrenamiento con SageMaker Training Compiler

Puede utilizar cualquiera de las interfaces de SageMaker IA para ejecutar un trabajo de formación con SageMaker Training Compiler: Amazon SageMaker Studio Classic, Amazon SageMaker Notebook instances y AWS Command Line Interface. AWS SDK para Python (Boto3)

Temas

- Uso del SDK SageMaker de Python
- Uso de la operación de la API de SageMaker IA CreateTrainingJob

Uso del SDK SageMaker de Python

SageMaker Training Compiler for PyTorch está disponible a través de las clases de SageMaker IA `PyTorch`y `HuggingFace`Framework Estimator. Para activar SageMaker Training Compiler, añade el `compiler_config` parámetro a los estimadores de IA. SageMaker Importe la clase `TrainingCompilerConfig` y pase una instancia de ella al parámetro `compiler_config`. Los siguientes ejemplos de código muestran la estructura de las clases de estimadores de SageMaker IA con SageMaker Training Compiler activado.

> **Tip**
>
> Para empezar con los modelos prediseñados proporcionados por PyTorch Transformers, prueba a utilizar los tamaños de lote que se indican en la tabla de referencia de. Modelos probados

> **Note**
>
> El PyTorch soporte nativo está disponible en el SDK de SageMaker Python v2.121.0 y versiones posteriores. Asegúrese de actualizar el SDK de SageMaker Python en consecuencia.

> **Note**
>
> A partir de la PyTorch versión 1.12.0, están disponibles los contenedores SageMaker Training Compiler para ellos. PyTorch Tenga en cuenta que los contenedores SageMaker Training Compiler para Hugging Face Transformers no PyTorch vienen preempaquetados. Si necesita instalar la biblioteca en el contenedor, asegúrese de añadir el archivo `requirements.txt` en el directorio de origen cuando envíe un trabajo de entrenamiento. Para la PyTorch versión 1.11.0 y anteriores, utilice las versiones anteriores de los contenedores SageMaker Training Compiler para Hugging Face y. PyTorch
> Para ver una lista completa de las versiones de marco y la información de contenedores correspondiente, consulte the section called “Marcos admitidos”.

Para obtener información que se adapte a su caso de uso, consulte una de las siguientes opciones.

Para el entrenamiento con una sola GPU

PyTorch v1.12.0 and later

Para compilar y entrenar un PyTorch modelo, configure un PyTorch estimador de SageMaker IA con SageMaker Training Compiler, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

> **Note**
>
> Esta PyTorch compatibilidad nativa está disponible en el SDK de Python para SageMaker IA v2.120.0 y versiones posteriores. Asegúrese de actualizar el SDK de Python para SageMaker IA.

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
```

```
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size

hyperparameters={
    "n_gpus": 1,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate
}

pytorch_estimator=PyTorch(
    entry_point='train.py',
    source_dir='path-to-requirements-file', # Optional. Add this if need to install
 additional packages.
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.2xlarge',
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py3',
    hyperparameters=hyperparameters,
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_estimator.fit()
```

Hugging Face Transformers with PyTorch v1.11.0 and before

Para compilar y entrenar un modelo de transformador PyTorch, configura un estimador SageMaker AI Hugging Face SageMaker con Training Compiler, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')
```

```
# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size

hyperparameters={
    "n_gpus": 1,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate
}

pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace(
    entry_point='train.py',
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.2xlarge',
    transformers_version='4.21.1',
    pytorch_version='1.11.0',
    hyperparameters=hyperparameters,
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_huggingface_estimator.fit()
```

Para preparar su script de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.

- Para el entrenamiento con una sola GPUde un PyTorch modelo que utiliza la API Trainer de Hugging Face Transformers
- Para el entrenamiento con una sola GPUde un PyTorch modelo sin la API Trainer de Hugging Face Transformers

Para encontrar end-to-end ejemplos, consulte los siguientes cuadernos:

- Compila y entrena un modelo de Hugging Face Transformers Trainer para hacer preguntas y respuestas con SQu el conjunto de datos de AD
- Compila y entrena un modelo de Hugging Face BERT Transformer con el conjunto SageMaker de datos SST mediante Training Compiler

- Compila y entrena un modelo de entrenamiento de clasificación binaria con el SST2 conjunto de datos para el entrenamiento con un solo nodo y una sola GPU

Para entrenamiento distribuido

PyTorch v1.12

Para la PyTorch versión 1.12, puede ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler añadiendo la `pytorch_xla` opción especificada al `distribution` parámetro de la clase de estimador de IA. SageMaker PyTorch

> **Note**
>
> Esta PyTorch compatibilidad nativa está disponible en el SDK de Python para SageMaker IA v2.121.0 y versiones posteriores. Asegúrese de actualizar el SDK de Python para SageMaker IA.

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/
batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

hyperparameters={
    "n_gpus": num_gpus,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate
```

```
}

pytorch_estimator=PyTorch(
    entry_point='your_training_script.py',
    source_dir='path-to-requirements-file', # Optional. Add this if need to install
 additional packages.
    instance_count=instance_count,
    instance_type=instance_type,
    framework_version='1.13.1',
    py_version='py3',
    hyperparameters=hyperparameters,
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    distribution ={'pytorchxla' : { 'enabled': True }},
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_estimator.fit()
```

> **Tip**
>
> Para preparar el script de entrenamiento, consulte PyTorch

Transformers v4.21 with PyTorch v1.11

Para la PyTorch versión 1.11 y versiones posteriores, SageMaker Training Compiler está disponible para el entrenamiento distribuido con la `pytorch_xla` opción especificada en el parámetro. `distribution`

```
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')
```

```
# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/
batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

hyperparameters={
    "n_gpus": num_gpus,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate
}

pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace(
    entry_point='your_training_script.py',
    instance_count=instance_count,
    instance_type=instance_type,
    transformers_version='4.21.1',
    pytorch_version='1.11.0',
    hyperparameters=hyperparameters,
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    distribution ={'pytorchxla' : { 'enabled': True }},
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_huggingface_estimator.fit()
```

> **Tip**
>
> Para preparar su script de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.
>
> - Para entrenamiento distribuidode un PyTorch modelo que utiliza la API Trainer de Hugging Face Transformers
> - Para entrenamiento distribuidode un PyTorch modelo sin la API Trainer de Hugging Face Transformers

Transformers v4.17 with PyTorch v1.10.2 and before

Para la versión compatible de la PyTorch v1.10.2 y anteriores, SageMaker Training Compiler requiere un mecanismo alternativo para lanzar un trabajo de formación distribuido. Para llevar a

cabo un entrenamiento distribuido, SageMaker Training Compiler requiere que pases un guion de inicio de entrenamiento distribuido mediante SageMaker IA al `entry_point` argumento y que pases tu guion de entrenamiento al argumento. `hyperparameters` El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un estimador SageMaker AI Hugging Face aplicando los cambios necesarios.

```
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/
batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

training_script="your_training_script.py"

hyperparameters={
    "n_gpus": num_gpus,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate,
    "training_script": training_script     # Specify the file name of your training
 script.
}

pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace(
    entry_point='distributed_training_launcher.py',    # Specify the distributed
 training launcher script.
    instance_count=instance_count,
    instance_type=instance_type,
    transformers_version='4.17.0',
    pytorch_version='1.10.2',
    hyperparameters=hyperparameters,
```

```
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

pytorch_huggingface_estimator.fit()
```

El script del lanzador debe tener el aspecto siguiente: Encapsula el script de entrenamiento y configura el entorno de entrenamiento distribuido en función del tamaño de la instancia de entrenamiento que elija.

```
# distributed_training_launcher.py

#!/bin/python

import subprocess
import sys

if __name__ == "__main__":
    arguments_command = " ".join([arg for arg in sys.argv[1:]])
    """
    The following line takes care of setting up an inter-node communication
    as well as managing intra-node workers for each GPU.
    """
    subprocess.check_call("python -m torch_xla.distributed.sm_dist " +
 arguments_command, shell=True)
```

> **Tip**
>
> Para preparar su script de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.
>
> - Para entrenamiento distribuidode un PyTorch modelo que utiliza la API Trainer de Hugging Face Transformers
> - Para entrenamiento distribuidode un PyTorch modelo sin la API Trainer de Hugging Face Transformers

> **Tip**
>
> Para encontrar end-to-end ejemplos, consulte los siguientes cuadernos:

- Compila y entrena el GPT2 modelo mediante la API Transformers Trainer con el SST2 conjunto de datos para el entrenamiento con un solo nodo y varias GPU
- Compila y entrena el GPT2 modelo mediante la API Transformers Trainer y el SST2 conjunto de datos para el entrenamiento con varios nodos y varias GPU

La siguiente lista es el conjunto mínimo de parámetros necesarios para ejecutar un trabajo de SageMaker formación con el compilador.

> **Note**
>
> Cuando utilices el estimador SageMaker AI Hugging Face, debes especificar `transformers_version` los parámetros, `pytorch_version`hyperparameters, `compiler_config` y para SageMaker habilitar Training Compiler. No puede utilizar `image_uri` para especificar manualmente los contenedores de aprendizaje profundo integrados en el Compilador de entrenamiento que aparecen en Marcos admitidos.

- `entry_point` (str): obligatorio. Especifique el nombre de archivo de su script de entrenamiento.

  > **Note**
  >
  > Para ejecutar un entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler y versiones anteriores, especifique PyTorch el nombre de archivo de un script de inicio para este parámetro. El script de inicio debe estar preparado para encapsular el script de entrenamiento y configurar el entorno de entrenamiento distribuido. Para obtener más información, consulte los ejemplos de cuadernos siguientes:
  >
  > - Compila y entrena el GPT2 modelo mediante la API Transformers Trainer y el conjunto de datos para el entrenamiento con un solo nodo y varias SST2 GPU
  > - Compila y entrena el GPT2 modelo mediante la API Transformers Trainer y el SST2 conjunto de datos para el entrenamiento con varios nodos y varias GPU

- `source_dir`(str): opcional. Añada esto si necesita instalar paquetes adicionales. Para instalar paquetes, debe preparar un archivo `requirements.txt` en este directorio.
- `instance_count` (int): obligatorio. Especifique el número de instancias.
- `instance_type` (str): obligatorio. Especifique el tipo de instancia.

- `transformers_version`(str) — Necesario solo cuando se utiliza el SageMaker estimador AI Hugging Face. Especifique la versión de la biblioteca Hugging Face Transformers compatible con SageMaker Training Compiler. Para buscar las versiones disponibles, consulte Marcos admitidos.
- `framework_version` or `pytorch_version` (str): obligatorio. Especifique la PyTorch versión compatible con Training Compiler SageMaker . Para buscar las versiones disponibles, consulte Marcos admitidos.

  > **Note**
  >
  > Cuando utilices el estimador SageMaker AI Hugging Face, debes especificar tanto como. `transformers_version` `pytorch_version`

- `hyperparameters` (dict): opcional. Especifique los hiperparámetros para el trabajo de entrenamiento, como `n_gpus`, `batch_size` y `learning_rate`. Cuando actives SageMaker Training Compiler, prueba con lotes más grandes y ajusta la tasa de aprendizaje en consecuencia. Para encontrar casos prácticos sobre el uso del compilador y los tamaños de lote ajustados para mejorar la velocidad de entrenamiento, consulte the section called “Modelos probados” y SageMaker Ejemplos de cuadernos y blogs de Training Compiler.

  > **Note**
  >
  > Para ejecutar una formación distribuida con SageMaker Training Compiler y la PyTorch versión 1.10.2 y versiones anteriores, debe añadir un parámetro adicional para especificar el guion de formación`"training_script"`, tal y como se muestra en el ejemplo de código anterior.

- `compiler_config`(TrainingCompilerConfig objeto): necesario para activar SageMaker Training Compiler. Incluya este parámetro para activar SageMaker Training Compiler. A continuación se incluyen los parámetros para la clase `TrainingCompilerConfig`.
  - `enabled` (bool): opcional. Especifique `True` o `False` active o desactive SageMaker Training Compiler. El valor predeterminado es `True`.
  - `debug` (bool): opcional. Para recibir registros de entrenamiento más detallados de sus trabajos de entrenamiento acelerados por el compilador, cámbielo a `True`. Sin embargo, el registro adicional podría añadir una sobrecarga y ralentizar el trabajo de entrenamiento compilado. El valor predeterminado es `False`.

- `distribution` (dict): opcional. Para ejecutar un trabajo de formación distribuido con SageMaker Training Compiler, añada. `distribution = { 'pytorchxla' : { 'enabled': True }}`

> **Warning**
>
> Si activas SageMaker Debugger, esto podría afectar al rendimiento de SageMaker Training Compiler. Te recomendamos que desactives Debugger cuando ejecutes SageMaker Training Compiler para asegurarte de que esto no repercuta en el rendimiento. Para obtener más información, consulte the section called “Consideraciones”. Para desactivar las funcionalidades del Depurador, añada los dos argumentos siguientes al estimador:
>
> ```
> disable_profiler=True,
> debugger_hook_config=False
> ```

Si el trabajo de entrenamiento con el compilador se ha iniciado correctamente, recibirá los siguientes registros durante la fase de inicialización del trabajo:

- Con `TrainingCompilerConfig(debug=False)`

```
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
```

- Con `TrainingCompilerConfig(debug=True)`

```
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode
```

Uso de la operación de la API de SageMaker IA **`CreateTrainingJob`**

SageMaker Las opciones de configuración del compilador de entrenamiento deben especificarse mediante el `HyperParameters` campo `AlgorithmSpecification` y de la sintaxis de la solicitud para la operación de la `CreateTrainingJob`API.

```
"AlgorithmSpecification": {
    "TrainingImage": "<sagemaker-training-compiler-enabled-dlc-image>"
},
```

```
"HyperParameters": {
    "sagemaker_training_compiler_enabled": "true",
    "sagemaker_training_compiler_debug_mode": "false",
    "sagemaker_pytorch_xla_multi_worker_enabled": "false"    // set to "true" for
 distributed training
}
```

Para ver una lista completa de imágenes de contenedores de aprendizaje profundo URIs que tienen implementado SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos admitidos

Ejecute trabajos TensorFlow de entrenamiento con SageMaker Training Compiler

Puede utilizar cualquiera de las interfaces de SageMaker IA para ejecutar un trabajo de formación con SageMaker Training Compiler: Amazon SageMaker Studio Classic, Amazon SageMaker Notebook instances y AWS Command Line Interface. AWS SDK para Python (Boto3)

Temas

- Uso del SDK SageMaker de Python
- Uso del SDK de Python para SageMaker IA y ampliación de SageMaker AI Framework Deep Learning Containers
- Habilite el compilador SageMaker de entrenamiento mediante la operación de la API de IA SageMaker CreateTrainingJob

Uso del SDK SageMaker de Python

Para activar SageMaker Training Compiler, añade el `compiler_config` parámetro al estimador SageMaker AI TensorFlow o Hugging Face. Importe la clase `TrainingCompilerConfig` y pase una instancia de ella al parámetro `compiler_config`. Los siguientes ejemplos de código muestran la estructura de las clases del estimador de SageMaker IA con Training Compiler activado. SageMaker

> **Tip**
>
> Para empezar con los modelos prediseñados proporcionados por las bibliotecas TensorFlow y Transformers, prueba a utilizar los tamaños de lote que se indican en la tabla de referencia de. Modelos probados

> **Note**
>
> SageMaker Training Compiler for TensorFlow está disponible a través de los estimadores del TensorFlowmarco SageMaker AI y Hugging Face.

Para obtener información que se adapte a su caso de uso, consulte una de las siguientes opciones.

Para el entrenamiento con una sola GPU

TensorFlow

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64

# update the global learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size

hyperparameters={
    "n_gpus": 1,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate
}

tensorflow_estimator=TensorFlow(
    entry_point='train.py',
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.2xlarge',
    framework_version='2.9.1',
    hyperparameters=hyperparameters,
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

tensorflow_estimator.fit()
```

Para preparar su script de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.

- Para el entrenamiento con una sola GPUde un modelo construido con TensorFlow Keras (). `tf.keras.*`
- Para el entrenamiento con una sola GPUde un modelo construido con TensorFlow módulos (`tf.*`excluidos los módulos de TensorFlow Keras).

Hugging Face Estimator with TensorFlow

```
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64

# update the global learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size

hyperparameters={
    "n_gpus": 1,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate
}

tensorflow_huggingface_estimator=HuggingFace(
    entry_point='train.py',
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.2xlarge',
    transformers_version='4.21.1',
    tensorflow_version='2.6.3',
    hyperparameters=hyperparameters,
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

tensorflow_huggingface_estimator.fit()
```

Para preparar su script de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.

- Para el entrenamiento con una sola GPUde un modelo TensorFlow Keras con Hugging Face Transformers
- Para el entrenamiento con una sola GPUde una TensorFlow modelo con Hugging Face Transformers

Para entrenamiento distribuido

Hugging Face Estimator with TensorFlow

```
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig

# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4

# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')

# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26

# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/
batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count

hyperparameters={
    "n_gpus": num_gpus,
    "batch_size": batch_size,
    "learning_rate": learning_rate
}

tensorflow_huggingface_estimator=HuggingFace(
    entry_point='train.py',
    instance_count=instance_count,
    instance_type=instance_type,
    transformers_version='4.21.1',
    tensorflow_version='2.6.3',
    hyperparameters=hyperparameters,
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
```

```
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

tensorflow_huggingface_estimator.fit()
```

> **Tip**
>
> Para preparar su script de entrenamiento, consulte las siguientes páginas.
>
> - Para entrenamiento distribuidode un modelo TensorFlow Keras con Hugging Face Transformers
> - Para entrenamiento distribuidode una TensorFlow modelo con Hugging Face Transformers

La siguiente lista es el conjunto mínimo de parámetros necesarios para ejecutar un trabajo de SageMaker formación con el compilador.

> **Note**
>
> Cuando utilices el estimador SageMaker AI Hugging Face, debes especificar `transformers_version` los parámetros, `tensorflow_version`hyperparameters, `compiler_config` y para SageMaker habilitar Training Compiler. No puede utilizar `image_uri` para especificar manualmente los contenedores de aprendizaje profundo integrados en el Compilador de entrenamiento que aparecen en Marcos admitidos.

- `entry_point` (str): obligatorio. Especifique el nombre de archivo de su script de entrenamiento.
- `instance_count` (int): obligatorio. Especifique el número de instancias.
- `instance_type` (str): obligatorio. Especifique el tipo de instancia.
- `transformers_version`(str) — Necesario solo cuando se utiliza el SageMaker estimador AI Hugging Face. Especifique la versión de la biblioteca Hugging Face Transformers compatible con SageMaker Training Compiler. Para buscar las versiones disponibles, consulte Marcos admitidos.
- `framework_version` or `tensorflow_version` (str): obligatorio. Especifique la TensorFlow versión compatible con Training Compiler SageMaker . Para buscar las versiones disponibles, consulte Marcos admitidos.

> **Note**
>
> Al utilizar el TensorFlow estimador de SageMaker IA, debe especificarlo. `framework_version`
> Cuando utilices el estimador SageMaker AI Hugging Face, debes especificar tanto como. `transformers_version` `tensorflow_version`

- `hyperparameters` (dict): opcional. Especifique los hiperparámetros para el trabajo de entrenamiento, como `n_gpus`, `batch_size` y `learning_rate`. Cuando actives SageMaker Training Compiler, prueba con lotes más grandes y ajusta la tasa de aprendizaje en consecuencia. Para encontrar casos prácticos sobre el uso del compilador y los tamaños de lote ajustados para mejorar la velocidad de entrenamiento, consulte the section called “Modelos probados” y SageMaker Ejemplos de cuadernos y blogs de Training Compiler.
- `compiler_config`(TrainingCompilerConfig objeto): obligatorio. Incluya este parámetro para activar SageMaker Training Compiler. A continuación se incluyen los parámetros para la clase `TrainingCompilerConfig`.
  - `enabled` (bool): opcional. Especifique `True` o `False` active o desactive SageMaker Training Compiler. El valor predeterminado es `True`.
  - `debug` (bool): opcional. Para recibir registros de entrenamiento más detallados de sus trabajos de entrenamiento acelerados por el compilador, cámbielo a `True`. Sin embargo, el registro adicional podría añadir una sobrecarga y ralentizar el trabajo de entrenamiento compilado. El valor predeterminado es `False`.

> **Warning**
>
> Si activas SageMaker Debugger, esto podría afectar al rendimiento de SageMaker Training Compiler. Te recomendamos que desactives Debugger cuando ejecutes SageMaker Training Compiler para asegurarte de que esto no repercuta en el rendimiento. Para obtener más información, consulte the section called “Consideraciones”. Para desactivar las funcionalidades del Depurador, añada los dos argumentos siguientes al estimador:
>
> ```
> disable_profiler=True,
> debugger_hook_config=False
> ```

Si el trabajo de entrenamiento con el compilador se ha iniciado correctamente, recibirá los siguientes registros durante la fase de inicialización del trabajo:

- Con `TrainingCompilerConfig(debug=False)`

```
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
```

- Con `TrainingCompilerConfig(debug=True)`

```
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode
```

Uso del SDK de Python para SageMaker IA y ampliación de SageMaker AI Framework Deep Learning Containers

AWS Las versiones adaptadas de Deep Learning Containers (DLC) para TensorFlow su uso incluyen cambios en el marco de código abierto TensorFlow . TensorFlow Los Deep Learning Containers de SageMaker AI Framework están optimizados para la AWS infraestructura subyacente y para Amazon SageMaker AI. Con la ventaja de utilizarlos DLCs, la integración con SageMaker Training Compiler añade más mejoras de rendimiento en comparación con la versión nativa TensorFlow. Además, puede crear un contenedor de entrenamiento personalizado ampliando la imagen del DLC.

> **Note**
>
> Actualmente, esta función de personalización de Docker solo está disponible para. TensorFlow

Para ampliar y personalizar la SageMaker IA TensorFlow DLCs para su caso de uso, siga las siguientes instrucciones.

Cree un archivo Dockerfile.

Usa la siguiente plantilla de Dockerfile para ampliar el DLC de IA. SageMaker TensorFlow Debes usar la imagen del TensorFlow DLC de SageMaker IA como imagen base de tu contenedor de Docker. Para encontrar la imagen del TensorFlow DLC de SageMaker IA URIs, consulta los marcos compatibles.

```
# SageMaker AI TensorFlow Deep Learning Container image
FROM 763104351884.dkr.ecr.<aws-region>.amazonaws.com/tensorflow-training:<image-tag>

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"

# This environment variable is used by the SageMaker AI container
# to determine user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

# Add more code lines to customize for your use-case
...
```

Para obtener más información, consulte Paso 2: Crear y cargar los scripts de entrenamiento de Dockerfile y Python.

Tenga en cuenta los siguientes inconvenientes a la hora de ampliar SageMaker AI Framework: DLCs

- No desinstales ni cambies de forma explícita la versión de TensorFlow los paquetes en los contenedores de SageMaker IA. Si lo hace, los TensorFlow paquetes AWS optimizados se sobrescriban por TensorFlow paquetes de código abierto, lo que podría provocar una degradación del rendimiento.
- Tenga cuidado con los paquetes que tengan una TensorFlow versión o variante en particular como dependencia. Estos paquetes pueden desinstalar implícitamente los paquetes AWS optimizados TensorFlow e instalar los paquetes de código abierto TensorFlow .

Por ejemplo, existe un problema conocido por el que las bibliotecas tensorflow/models y tensorflow/text siempre intentan reinstalar el código abierto. TensorFlow Si necesitas instalar estas bibliotecas para elegir una versión específica para tu caso de uso, te recomendamos que consultes el DLC Dockerfiles para IA de la SageMaker versión 2.9 o posterior. TensorFlow Las rutas a los Dockerfiles suelen tener el siguiente formato: `tensorflow/training/docker/<tensorflow-version>/py3/<cuda-version>/Dockerfile.gpu`. En los Dockerfiles, encontrarás las líneas de código para volver a instalar los TensorFlow binarios AWS gestionados (especificados en la variable de TF_URL entorno) y otras dependencias en orden. La sección de reinstalación debe ser similar a la siguiente especificación de ejemplo:

```
# tf-models does not respect existing installations of TensorFlow
# and always installs open source TensorFlow

RUN pip3 install --no-cache-dir -U \
```

```
    tf-models-official==x.y.z

RUN pip3 uninstall -y tensorflow tensorflow-gpu \
  ; pip3 install --no-cache-dir -U \
    ${TF_URL} \
    tensorflow-io==x.y.z \
    tensorflow-datasets==x.y.z
```

Compilar e insertar en ECR

Para compilar e insertar el contenedor de Docker en Amazon ECR, siga las instrucciones de los siguientes enlaces:

- Paso 3: Compilar el contenedor
- Paso 4: Probar el contenedor
- Paso 5: Insertar el contenedor en Amazon ECR

Ejecute con el estimador del SDK de SageMaker Python

Utilice el estimador del TensorFlow marco de SageMaker IA como de costumbre. Debe especificar `image_uri` para usar el nuevo contenedor alojado en Amazon ECR.

```
import sagemaker, boto3
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow, TrainingCompilerConfig

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'tf-custom-container-test'
tag = ':latest'

region = boto3.session.Session().region_name

uri_suffix = 'amazonaws.com'

byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(
    account_id, region, uri_suffix, ecr_repository + tag
)

byoc_image_uri
# This should return something like
# 111122223333.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tf-custom-container-test:latest
```

```
estimator = TensorFlow(
    image_uri=image_uri,
    role=get_execution_role(),
    base_job_name='tf-custom-container-test-job',
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.8xlarge'
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
    disable_profiler=True,
    debugger_hook_config=False
)

# Start training
estimator.fit()
```

Habilite el compilador SageMaker de entrenamiento mediante la operación de la API de IA SageMaker **`CreateTrainingJob`**

SageMaker Las opciones de configuración del compilador de entrenamiento deben especificarse mediante el `HyperParameters` campo `AlgorithmSpecification` y de la sintaxis de la solicitud para la operación de la `CreateTrainingJob`API.

```
"AlgorithmSpecification": {
    "TrainingImage": "<sagemaker-training-compiler-enabled-dlc-image>"
},

"HyperParameters": {
    "sagemaker_training_compiler_enabled": "true",
    "sagemaker_training_compiler_debug_mode": "false"
}
```

Para ver una lista completa de imágenes de contenedores de aprendizaje profundo URIs que tienen implementado SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos admitidos

SageMaker Ejemplos de cuadernos y blogs de Training Compiler

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación.

Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

Los siguientes blogs, estudios de casos y cuadernos ofrecen ejemplos de cómo implementar SageMaker Training Compiler.

Los cuadernos de ejemplo se encuentran en el GitHub repositorio de ejemplos de SageMaker IA y también puede consultarlos en el sitio web de ejemplos de SageMaker IA.

Blogs y casos prácticos

En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de SageMaker Training Compiler.

- Nuevo: presentamos SageMaker Training Compiler
- Puesta a punto del BERT de Hugging Face Transformers con Amazon Training Compiler SageMaker
- Acelera los trabajos de entrenamiento de Hugging Face hasta AWS en un 50% SageMaker con Training Compiler

Ejemplos de cuadernos

Para ver ejemplos del uso de SageMaker Training Compiler, consulta la página Training Compiler en el sitio web Amazon SageMaker AI Example Read the Docs.

SageMaker Recomendaciones y consideraciones sobre Training Compiler

Important

Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

Revise las siguientes prácticas recomendadas y consideraciones al utilizar SageMaker Training Compiler.

Prácticas recomendadas

Utilice las siguientes pautas para lograr los mejores resultados cuando ejecute trabajos de formación con Training SageMaker Compiler.

Prácticas recomendadas generales

- Asegúrese de utilizar una de Tipos de instancias admitidos y Modelos probados.
- Cuando cree un tokenizador para un modelo de PNL con la biblioteca Hugging Face Transformers de su script de entrenamiento, asegúrese de utilizar una forma de tensor de entrada estática especificando `padding='max_length'`. No utilice `padding='longest'` porque rellenar la secuencia más larga del lote puede cambiar la forma del tensor de cada lote de entrenamiento. La forma de entrada dinámica puede iniciar la recompilación del modelo y aumentar el tiempo total de entrenamiento. Para obtener más información sobre las opciones de relleno de los tokenizadores de Transformers, consulte Padding and truncation en la documentación de Hugging Face Transformers.
- Mida el uso de la memoria de la GPU para asegurarse de que utiliza el tamaño de lote máximo que cabe en la memoria de la GPU. Amazon SageMaker Training Compiler reduce el consumo de memoria del modelo durante el entrenamiento, lo que normalmente le permite incluir una memoria más grande `batch_size` en la GPU. El uso de un `batch_size` más grande da como resultado un mejor uso de la GPU y reduce el tiempo total de entrenamiento.

  Al ajustar el tamaño del lote, también hay que ajustar `learning_rate` adecuadamente. Por ejemplo, si aumentaste el tamaño del lote en un factor de `k`, tendrá que ajustar `learning_rate` linealmente (multiplicación simple por `k`) o multiplicar por la raíz cuadrada de `k`. Esto es para lograr un comportamiento de convergencia igual o similar en el reducido tiempo de entrenamiento. Para obtener una referencia sobre los modelos `batch_size` probados para los más populares, consulte Modelos probados.
- Para depurar el trabajo de entrenamiento acelerado por el compilador, active la marca `debug` en el parámetro `compiler_config`. Esto permite a la SageMaker IA colocar los registros de depuración en los registros de los trabajos SageMaker de entrenamiento.

```
huggingface_estimator=HuggingFace(
    ...
    compiler_config=TrainingCompilerConfig(debug=True)
```

```
)
```

Tenga en cuenta que si habilita la depuración completa del trabajo de entrenamiento con el compilador, esto podría suponer una sobrecarga.

Mejores prácticas para PyTorch

- Si trae un PyTorch modelo y quiere comprobarlo, asegúrese de utilizar la función de guardado de modelos de PyTorch /XLA para comprobar correctamente su modelo. Para obtener más información sobre la función, consulte la documentación de los `torch_xla.core.xla_model.save`dispositivos PyTorch XLA.

  Para obtener información sobre cómo añadir las modificaciones al PyTorch script, consulteModelos de idiomas de gran tamaño que se utilizan PyTorch directamente (sin la API Hugging Face Transformers Trainer).

  Para obtener más información sobre la aplicación real del uso de la función de guardar modelos, consulte Checkpoint Writing and Loading in the Hugging Face en el blog de formación PyTorch/ XLA TPUs: Faster and cheaper.
- Para lograr el tiempo de entrenamiento más óptimo para un entrenamiento distribuido, tenga en cuenta lo siguiente.
  - Usa instancias con varias instancias GPUs en lugar de usar instancias de una sola GPU. Por ejemplo, una sola instancia `ml.p3dn.24xlarge` tiene un tiempo de entrenamiento más rápido en comparación con 8 instancias `ml.p3.2xlarge`.
  - Use instancias compatibles con EFA, como `ml.p3dn.24xlarge` y `ml.p4d.24xlarge`. Estos tipos de instancias tienen una velocidad de red acelerada y reducen el tiempo de entrenamiento.
  - Ajuste el parámetro `preprocessing_num_workers` de los conjuntos de datos para que el entrenamiento del modelo no se retrase debido a la lentitud del preprocesamiento.

Consideraciones

Ten en cuenta lo siguiente cuando utilices SageMaker Training Compiler.

Degradación del rendimiento debido al registro, los puntos de control y la creación de perfiles

- Evite registrar, comprobar y perfilar los tensores del modelo que conducen a evaluaciones explícitas. Para entender qué es una evaluación explícita, considere el siguiente ejemplo de compilación de código.

  ```
  a = b+c
  e = a+d
  ```

  Un compilador interpreta el código de la siguiente manera y reduce el consumo de memoria de la variable a:

  ```
  e = b+c+d
  ```

  Consideremos ahora el siguiente caso en el que se cambia el código para añadir una función de impresión para la variable a.

  ```
  a = b+c
  e = a+d
  print(a)
  ```

  El compilador realiza una evaluación explícita de la variable a de la siguiente manera.

  ```
  e = b+c+d
  a = b+c    # Explicit evaluation
  print(a)
  ```

  Por ejemplo PyTorch, evite usar torch.tensor.items (), ya que podría introducir evaluaciones explícitas. En el aprendizaje profundo, estas evaluaciones explícitas pueden provocar una sobrecarga porque rompen las operaciones combinadas en un gráfico de compilación de un modelo y conducen al recálculo de los tensores.

  Si quieres seguir evaluando periódicamente el modelo durante el entrenamiento mientras usas SageMaker Training Compiler, te recomendamos registrarlo y comprobarlo con una frecuencia menor para reducir la sobrecarga que supone realizar evaluaciones explícitas. Por ejemplo, registre cada 10 fechas de inicio en lugar de cada fecha de inicio.

- La compilación de gráficos se ejecuta durante los primeros pasos del entrenamiento. Como resultado, se espera que los primeros pasos sean excepcionalmente lentos. Sin embargo, se trata

de un coste de compilación único y se puede amortizar mediante una entrenamiento de mayor duración, ya que la compilación agiliza los pasos futuros. La sobrecarga de compilación inicial depende del tamaño del modelo, el tamaño de los tensores de entrada y la distribución de las formas de los tensores de entrada.

Uso incorrecto del PyTorch/XLA APIs cuando se usa directamente PyTorch

PyTorch/XLA define un conjunto de APIs para reemplazar parte del entrenamiento existente PyTorch. APIs Si no se utilizan adecuadamente, el PyTorch entrenamiento fracasa.

- Uno de los errores más comunes a la hora de compilar un PyTorch modelo se debe a un tipo de dispositivo incorrecto para los operadores y los tensores. Para compilar correctamente un PyTorch modelo, asegúrese de utilizar dispositivos XLA (`xm.xla_device()`) en lugar de utilizar CUDA o mezclar dispositivos CUDA y dispositivos XLA.
- `mark_step()` es una barrera solo para XLA. Si no se configura correctamente, se interrumpe un trabajo de entrenamiento.
- PyTorch/XLA proporciona formación distribuida adicional. APIs Si no se programa APIs correctamente, los gradientes se recopilan de forma incorrecta, lo que provoca un error de convergencia en el entrenamiento.

Para configurar correctamente el PyTorch script y evitar los usos incorrectos de la API antes mencionados, consulteModelos de idiomas de gran tamaño que se utilizan PyTorch directamente (sin la API Hugging Face Transformers Trainer).

SageMaker Preguntas frecuentes sobre Training Compiler

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

Utilice las siguientes preguntas frecuentes para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre SageMaker Training Compiler.

P: ¿Cómo sé que SageMaker Training Compiler funciona?

Si ha iniciado correctamente su trabajo de formación con SageMaker Training Compiler, recibirá los siguientes mensajes de registro:

- Con `TrainingCompilerConfig(debug=False)`

```
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
```

- Con `TrainingCompilerConfig(debug=True)`

```
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode
```

P: ¿Qué modelos acelera SageMaker Training Compiler?

SageMaker Training Compiler es compatible con los modelos de aprendizaje profundo más populares de la biblioteca de transformadores Hugging Face. Con la mayoría de los operadores que admite el compilador, estos modelos se pueden entrenar más rápido con Training Compiler. SageMaker Los modelos compilables incluyen, entre otros, los siguientes: `bert-base-cased`, `bert-base-chinese`, `bert-base-uncased`, `distilbert-base-uncased`, `distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english`, `gpt2`, `roberta-base`, `roberta-large`, `t5-base` y `xlm-roberta-base`. El compilador funciona con la mayoría de los operadores y estructuras de datos de DL y puede acelerar muchos otros modelos de DL además de los que se han probado.

P: ¿Qué ocurre si habilito SageMaker Training Compiler con un modelo que no se ha probado?

En el caso de un modelo no probado, es posible que primero deba modificar el script de entrenamiento para que sea compatible con SageMaker Training Compiler. Para obtener más información, consulte Usar un modelo de aprendizaje profundo propio y siga las instrucciones sobre cómo preparar el script de entrenamiento.

Una vez que haya actualizado el script de entrenamiento, podrá iniciar el trabajo de entrenamiento. El compilador procede a compilar el modelo. Sin embargo, es posible que la velocidad de entrenamiento no aumente e incluso disminuya en relación con la línea base con un modelo no

probado. Es posible que tengas que volver a ajustar los parámetros del entrenamiento, por ejemplo, `batch_size` y `learning_rate` para conseguir algún beneficio de aceleración.

Si la compilación del modelo no probado falla, el compilador devuelve un error. Consulte SageMaker Formación: solución de problemas con el compilador para obtener información detallada sobre los tipos de errores y los mensajes de error.

P: ¿Podré conseguir siempre un trabajo de formación más rápido con Training Compiler SageMaker ?

No necesariamente. En primer lugar, SageMaker Training Compiler añade algunos gastos de compilación antes de poder acelerar el proceso de formación continua. El trabajo de entrenamiento optimizado debe durar lo suficiente como para amortizar y compensar esta sobrecarga de compilación incremental al principio del trabajo de entrenamiento.

Además, como ocurre con cualquier modelo de proceso de entrenamiento, el entrenamiento con parámetros subóptimos puede aumentar el tiempo de entrenamiento. SageMaker Training Compiler puede cambiar las características del trabajo de formación, por ejemplo, cambiando el espacio de memoria del trabajo. Debido a estas diferencias, es posible que tenga que volver a ajustar los parámetros de su trabajo de entrenamiento para acelerar el entrenamiento. Puede encontrar una tabla de referencia en la que se especifican los parámetros de mejor rendimiento para los trabajos de entrenamiento con distintos tipos y modelos de instancias enModelos probados.

Por último, parte del código de un script de entrenamiento puede añadir una sobrecarga adicional o interrumpir el gráfico de cálculo compilado y ralentizar el entrenamiento. Si trabaja con un modelo personalizado o no probado, consulte las instrucciones en Mejores prácticas para usar Training Compiler con /XLA SageMaker PyTorch.

P: ¿Puedo usar siempre un tamaño de lote mayor con SageMaker Training Compiler?

El tamaño del lote aumenta en la mayoría de los casos, pero no en todos. Las optimizaciones realizadas por SageMaker Training Compiler pueden cambiar las características de su trabajo de formación, como el consumo de memoria. Normalmente, un trabajo del compilador de entrenamiento ocupa menos memoria que un trabajo de entrenamiento sin compilar con el marco nativo, lo que permite un tamaño de lote mayor durante el entrenamiento. Un tamaño de lote mayor y el correspondiente ajuste de la velocidad de aprendizaje aumentan el rendimiento del entrenamiento y pueden reducir el tiempo total de entrenamiento.

Sin embargo, puede haber casos en los que SageMaker Training Compiler aumente el consumo de memoria en función de su esquema de optimización. El compilador utiliza un modelo de costes

analíticos para predecir el programa de ejecución con el coste de ejecución más bajo para cualquier operador que haga un uso intensivo de recursos de computación. Este modelo podría encontrar una línea de tiempo óptima que aumente el uso de la memoria. En este caso, no podrá aumentar el tamaño de los lotes, pero el rendimiento de la muestra es aún mayor.

P: ¿ SageMaker Training Compiler funciona con otras funciones de SageMaker formación, como las bibliotecas de formación distribuidas por SageMaker IA y SageMaker Debugger?

SageMaker Actualmente, Training Compiler no es compatible con las bibliotecas de formación distribuidas de SageMaker AI.

SageMaker Training Compiler es compatible con SageMaker Debugger, pero Debugger podría degradar el rendimiento computacional al aumentar la sobrecarga.

P: ¿ SageMaker Training Compiler admite contenedores personalizados (traiga su propio contenedor)?

SageMaker Training Compiler se proporciona a través de AWS Deep Learning Containers y puede ampliar un subconjunto de contenedores para personalizarlos según su caso de uso. Training Compiler admite los contenedores que AWS DLCs se extienden desde. SageMaker Para obtener más información, consulte Marcos compatibles y Uso del SDK de Python para SageMaker IA y ampliación de SageMaker AI Framework Deep Learning Containers. Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el equipo de SageMaker IA a través de los foros de AWS soporte o AWS desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

SageMaker Formación: solución de problemas con el compilador

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

Si se produce un error, puede utilizar la siguiente lista para intentar solucionar los problemas del trabajo de entrenamiento. Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con el equipo de SageMaker IA a través de los foros de AWS soporte o AWS desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

El trabajo de entrenamiento no converge como se esperaba en comparación con el trabajo de entrenamiento nativo

Los problemas de convergencia van desde «el modelo no aprende cuando SageMaker Training Compiler está activado» hasta «el modelo aprende pero es más lento que el marco nativo». En esta guía de solución de problemas, asumimos que la convergencia es correcta sin SageMaker Training Compiler (en el marco nativo) y consideramos que esta es la base de referencia.

Ante estos problemas de convergencia, el primer paso es identificar si el problema se limita a la entrenamiento distribuida o si se debe a una entrenamiento con una sola GPU. El entrenamiento distribuido con SageMaker Training Compiler es una extensión del entrenamiento con una sola GPU con pasos adicionales.

1. Configure un clúster con varias instancias o. GPUs
2. Distribuya los datos de entrada a todos los trabajadores.
3. Sincronice las actualizaciones del modelo de todos los trabajadores.

Por lo tanto, cualquier problema de convergencia en la entrenamiento con una sola GPU se propaga a la entrenamiento distribuida con varios trabajadores.


My training job is not converging as expected
Yes
Are you training on a single GPU or distributed training on multiple GPUs?
Distributed
Single GPU
Does the issue persist when you run the same job on a single GPU ?
No
Yes
Set a constant seed for deterministic behavior across different processes during initialization of the distributed training job
What batch size are you using ?
Different size for SageMaker Training Compiler
The same as the native framework
Does the issue still persist?
Does the issue persist with the same batch size as native framework?
Yes
Which framework are you using?
PyTorch
Have you used all the PT-XLA primitives as instructed in the documentation?
TensorFlow
No
Yes
Are you using a transformer model with the global batch size less than 1000?
Yes
No
Cut a ticket to AWS support with complete instructions to reproduce the convergence issue and attach any available logs
Linearly scale batch size dependent hyper-parameters like learning rate and weight decay with batch size
Tune the batch-size-dependent hyperparameters such as the learning rate and the weight decay rate using Automatic Model Tuning

Los problemas de convergencia se producen en el entrenamiento con una sola GPU

Si su problema de convergencia se debe a un entrenamiento con una sola GPU, es probable que se deba a una configuración incorrecta de los hiperparámetros o a la. `torch_xla` APIs

Comprobar los hiperparámetros

El entrenamiento con SageMaker Training Compiler provoca un cambio en el espacio de memoria de un modelo. El compilador decide de forma inteligente entre la reutilización y el recálculo, lo que provoca el correspondiente aumento o disminución del consumo de memoria. Para aprovechar esto, es esencial volver a ajustar el tamaño del lote y los hiperparámetros asociados al migrar un trabajo de formación a Training Compiler. SageMaker Sin embargo, los ajustes incorrectos de los hiperparámetros suelen provocar oscilaciones, pérdidas de entrenamiento y, posiblemente, una convergencia más lenta. En raras ocasiones, los hiperparámetros agresivos pueden provocar que el modelo no aprenda (la métrica de pérdida de entrenamiento no disminuye ni devuelve `NaN`). Para identificar si el problema de convergencia se debe a los hiperparámetros, realice una side-by-side prueba de dos trabajos de formación con y sin SageMaker Training Compiler manteniendo todos los hiperparámetros iguales.

Comprueba si **`torch_xla`** APIs están configurados correctamente para el entrenamiento con una sola GPU

Si el problema de convergencia persiste con los hiperparámetros de referencia, debes comprobar si se ha hecho un uso incorrecto de los hiperparámetros `torch_xla` APIs, específicamente los que se utilizan para actualizar el modelo. Básicamente, `torch_xla` sigue acumulando instrucciones (aplazando la ejecución) en forma de gráfico hasta que se le indique explícitamente que ejecute el gráfico acumulado. La función `torch_xla.core.xla_model.mark_step()` facilita la ejecución del gráfica acumulado. La ejecución del gráfico debe sincronizarse mediante esta función después de cada actualización del modelo y antes de imprimir y registrar cualquier variable. Si no incluye el paso de sincronización, el modelo podría utilizar valores obsoletos de la memoria durante las impresiones, los registros y las sucesivas pasadas, en lugar de utilizar los valores más recientes que deben sincronizarse después de cada iteración y actualización del modelo.

Puede resultar más complicado si se utiliza SageMaker Training Compiler con técnicas de escalado de gradiente (posiblemente mediante el uso de AMP) o de recorte de gradientes. El orden apropiado para calcular los gradientes con AMP es el siguiente.

1. Cálculo de gradientes con escalado
2. Desescalado del gradiente, recorte del gradiente y, a continuación, escalado

3. Actualización del modelo
4. Sincronizar la ejecución del gráfico con `mark_step()`

Para encontrar la operación adecuada APIs para las mencionadas en la lista, consulta la guía para migrar tu guion de entrenamiento a SageMaker Training Compiler.

Considerar la posibilidad de utilizar el ajuste automático de modelos

Si el problema de convergencia surge al volver a ajustar el tamaño del lote y los hiperparámetros asociados, como la tasa de aprendizaje, al utilizar SageMaker Training Compiler, considere la posibilidad de utilizar el ajuste automático del modelo para ajustar los hiperparámetros. Puede consultar el cuaderno de ejemplo sobre cómo ajustar los hiperparámetros con Training Compiler. SageMaker

Problemas de convergencia que se producen en el entrenamiento distribuida

Si su problema de convergencia persiste en el entrenamiento distribuido, es probable que se deba a una configuración incorrecta para la inicialización del peso o a la. `torch_xla` APIs

Comprobar la inicialización del peso entre los trabajadores

Si el problema de la convergencia surge al ejecutar un trabajo de entrenamiento distribuido con varios trabajadores, asegúrese de que haya un comportamiento determinista uniforme en todos los trabajadores estableciendo un valor inicial constante cuando proceda. Tenga cuidado con técnicas como la inicialización del peso, que implica laasignación al azar. Cada trabajador podría terminar entrenando a un modelo diferente en ausencia de una semilla constante.

Comprueba si **`torch_xla`** APIs están configurados correctamente para el entrenamiento distribuido

Si el problema persiste, es probable que se deba a un uso incorrecto de `torch_xla` APIs la formación distribuida. Asegúrese de añadir lo siguiente en su estimador para configurar un clúster para la formación distribuida con Training Compiler SageMaker .

```
distribution={'torchxla': {'enabled': True}}
```

Esto debería ir acompañado de una función `_mp_fn(index)` en el script de entrenamiento, que se invoque una vez por trabajador. Sin la función `mp_fn(index)`, podría terminar dejando que cada uno de los trabajadores entrenar el modelo de forma independiente sin compartir las actualizaciones del modelo.

A continuación, asegúrese de utilizar la `torch_xla.distributed.parallel_loader.MpDeviceLoader` API junto con el muestreador de datos distribuido, tal y como se indica en la documentación sobre la migración del guion de entrenamiento a SageMaker Training Compiler, como en el siguiente ejemplo.

```
torch.utils.data.distributed.DistributedSampler()
```

Esto garantiza que los datos de entrada se distribuyan correctamente entre todos los trabajadores.

Por último, para sincronizar las actualizaciones del modelo de todos los trabajadores, utilice `torch_xla.core.xla_model._fetch_gradients` para recopilar los gradientes de todos los trabajadores y `torch_xla.core.xla_model.all_reduce` combinar todos los gradientes recopilados en una sola actualización.

Puede resultar más complicado usar SageMaker Training Compiler con técnicas de escalado de gradiente (posiblemente mediante el uso de AMP) o recorte de gradiente. El orden apropiado para calcular los gradientes con AMP es el siguiente.

1. Cálculo de gradientes con escalado
2. Sincronización de gradientes entre todos los trabajadores
3. Desescalado del gradiente, recorte del gradiente y, a continuación, escalado de gradiente
4. Actualización del modelo
5. Sincronizar la ejecución del gráfico con `mark_step()`

Tenga en cuenta que esta lista de verificación incluye un elemento adicional para sincronizar a todos los trabajadores, en comparación con la lista de verificación para el entrenamiento con una sola GPU.

El trabajo de entrenamiento falla debido a una falta de configuración PyTorch/XLA

Si un trabajo de formación falla y `Missing XLA configuration` aparece el mensaje de error, es posible que se deba a un error de configuración en el número de instancias que se utilizan GPUs por instancia.

XLA requiere variables de entorno adicionales para compilar el trabajo de entrenamiento. La variable de entorno que falta más comúnmente es `GPU_NUM_DEVICES`. Para que el compilador funcione correctamente, debes establecer esta variable de entorno igual al número de GPUs por instancia.

Existen tres enfoques para configurar la variable de entorno `GPU_NUM_DEVICES`:

- Método 1: utilice el `environment` argumento de la clase de SageMaker estimadores AI. Por ejemplo, si utilizas una `ml.p3.8xlarge` instancia que tiene cuatro GPUs, haz lo siguiente:

```
# Using the SageMaker Python SDK's HuggingFace estimator

hf_estimator=HuggingFace(
    ...
    instance_type="ml.p3.8xlarge",
    hyperparameters={...},
    environment={
        ...
        "GPU_NUM_DEVICES": "4" # corresponds to number of GPUs on the specified
 instance
    },
)
```

- Método 2: usa el `hyperparameters` argumento de la clase de estimadores de SageMaker IA y analízalo en tu guion de entrenamiento.

  1. Para especificar el número de GPUs, añade un par clave-valor al argumento. `hyperparameters`

     Por ejemplo, si usas una `ml.p3.8xlarge` instancia que tiene cuatro GPUs, haz lo siguiente:

```
# Using the SageMaker Python SDK's HuggingFace estimator

hf_estimator=HuggingFace(
    ...
    entry_point = "train.py"
    instance_type= "ml.p3.8xlarge",
    hyperparameters = {
        ...
        "n_gpus": 4 # corresponds to number of GPUs on specified instance
    }
)
hf_estimator.fit()
```

  2. En su script de entrenamiento, analice el hiperparámetro `n_gpus` y especifíquelo como entrada para la variable de entorno `GPU_NUM_DEVICES`.

```
# train.py
```

```
import os, argparse

if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser()
    ...
    # Data, model, and output directories
    parser.add_argument("--output_data_dir", type=str,
 default=os.environ["SM_OUTPUT_DATA_DIR"])
    parser.add_argument("--model_dir", type=str,
 default=os.environ["SM_MODEL_DIR"])
    parser.add_argument("--training_dir", type=str,
 default=os.environ["SM_CHANNEL_TRAIN"])
    parser.add_argument("--test_dir", type=str,
 default=os.environ["SM_CHANNEL_TEST"])
    parser.add_argument("--n_gpus", type=str, default=os.environ["SM_NUM_GPUS"])

    args, _ = parser.parse_known_args()

    os.environ["GPU_NUM_DEVICES"] = args.n_gpus
```

- Método 3: codifique de forma rígida la variable de entorno `GPU_NUM_DEVICES` en su script de entrenamiento. Por ejemplo, agrega lo siguiente a tu script si usas una instancia que tiene cuatro GPUs.

```
# train.py

import os
os.environ["GPU_NUM_DEVICES"] = 4
```

> **Tip**
>
> Para saber el número de dispositivos de GPU en las instancias de machine learning que desea utilizar, consulte Computación acelerada en la página de tipos de instancias de Amazon EC2.

SageMaker Training Compiler no reduce el tiempo total de entrenamiento

Si el tiempo total de entrenamiento no disminuye con SageMaker Training Compiler, te recomendamos encarecidamente que revises la SageMaker Recomendaciones y consideraciones

sobre Training Compiler página para comprobar la configuración del entrenamiento, la estrategia de relleno para la forma del tensor de entrada y los hiperparámetros.

Notas de la versión SageMaker de Amazon Training Compiler

> **Important**
>
> Amazon Web Services (AWS) anuncia que no habrá nuevas versiones o versiones de SageMaker Training Compiler. Puede seguir utilizando SageMaker Training Compiler a través de los AWS Deep Learning Containers (DLCs) existentes para SageMaker formación. Es importante tener en cuenta que, si bien los existentes DLCs permanecen accesibles, ya no recibirán parches ni actualizaciones de ellos AWS, de acuerdo con la Política de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework.

Consulte las siguientes notas de la versión para realizar un seguimiento de las últimas actualizaciones de Amazon SageMaker Training Compiler.

SageMaker Notas de la versión de Training Compiler: 13 de febrero de 2023

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para PyTorch la versión 1.13.1

Correcciones de errores

- Se ha corregido un problema relacionado con las condiciones de carrera de la GPU que provocaba la pérdida de NAN en algunos modelos, como los modelos con transformador de visión (ViT).

Otros cambios:

- SageMaker Training Compiler mejora el rendimiento PyTorch/XLA al permitir anular automáticamente los optimizadores (como SGD, Adam, AdamW) en sus versiones sin sincronización `torch.optim` o `transformers.optimization` con ellas incorporadas (como,,). `torch_xla.amp.syncfree` `torch_xla.amp.syncfree.SGD` `torch_xla.amp.syncfree.Adam` `torch_xla.amp.syncfree.AdamW` No tiene que cambiar las líneas de código en las que define los optimizadores en su script de entrenamiento.

Migración a AWS Deep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de aprendizaje AWS profundo:

- PyTorch v1.13.1

```
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.13.1-gpu-py39-cu117-ubuntu20.04-sagemaker
```

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de formación: 9 de enero de 2023

Cambios bruscos

- `tf.keras.optimizers.Optimizer`apunta a un nuevo optimizador en la versión TensorFlow 2.11.0 y versiones posteriores. Los antiguos optimizadores se trasladan a `tf.keras.optimizers.legacy`. Es posible que se produzca un fallo en el trabajo debido al cambio de ruptura cuando haga lo siguiente.
  - Cargar puntos de control de un optimizador antiguo. Le recomendamos que cambie a utilizar los optimizadores heredados.
  - Utilice la versión 1. TensorFlow Le recomendamos que migre a la TensorFlow versión 2 o que cambie a los optimizadores antiguos si necesita seguir utilizando la TensorFlow versión 1.

  Para obtener una lista más detallada de los cambios más importantes relacionados con los cambios del optimizador, consulta las notas oficiales de la TensorFlow versión 2.11.0 en el repositorio. TensorFlow GitHub

Migración a AWS Deep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de aprendizaje AWS profundo:

- TensorFlow v2.11.0

```
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.11.0-gpu-py39-
cu112-ubuntu20.04-sagemaker
```

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

SageMaker Notas de la versión de Training Compiler: 8 de diciembre de 2022

Correcciones de errores

- Se ha corregido la raíz de los trabajos de PyTorch formación a partir de la PyTorch versión 1.12 para garantizar que no haya discrepancias en la inicialización del modelo en los distintos procesos. Consulte también Reproducibilidad. PyTorch
- Se solucionó el problema que provocaba que los trabajos de formación PyTorch distribuidos en las instancias G4dn y G5 no se comunicaran de forma predeterminada. PCIe

Problemas conocidos

- El uso incorrecto de los PyTorch/XLA APIs transformadores de visión de Hugging Face podía provocar problemas de convergencia.

Otros cambios

- Cuando utilices la clase Hugging Face `Trainer` Transformers, asegúrate de SyncFree usar optimizadores `optim` configurando el argumento en. `adamw_torch_xla` Para obtener más información, consulte Grandes modelos lingüísticos mediante la clase `Trainer` de Hugging Face Transformers. Consulte también Optimizer en la documentación de Hugging Face Transformers.

Migración a AWS Deep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de aprendizaje AWS profundo:

- PyTorch v1.12.0

```
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker
```

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

SageMaker Notas de la versión de Training Compiler: 4 de octubre de 2022

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para la versión TensorFlow 2.10.0.

Otros cambios:

- Se agregaron modelos de PNL de Hugging Face utilizando la biblioteca TensorFlow Transformers para estructurar las pruebas. Para encontrar los modelos de Transformer probados, consulte the section called “Modelos probados”.

Migración a AWS Deep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de aprendizaje AWS profundo:

- TensorFlow v2.10.0

```
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.10.0-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker
```

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

SageMaker Notas de la versión de Training Compiler: 1 de septiembre de 2022

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para Hugging Face Transformers v4.21.1 con v1.11.0 PyTorch.

Mejoras

- Se implementó un nuevo mecanismo de lanzamiento de entrenamiento distribuido para activar los modelos SageMaker Training Compiler for Hugging Face Transformer con. PyTorch Para obtener más información, consulte Ejecute trabajos de formación con PyTorch Training Compiler para una SageMaker formación distribuida.
- Se ha integrado con EFA para mejorar la comunicación colectiva en el entrenamiento distribuido.
- Se ha añadido compatibilidad con las instancias G5 para los trabajos de PyTorch formación. Para obtener más información, consulte the section called “Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles”.

Migración a AWS Deep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de aprendizaje AWS profundo:

- HuggingFace v4.21.1 con v1.11.0 PyTorch

  ```
  763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trcomp-
  training:1.11.0-transformers4.21.1-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04
  ```

  Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

SageMaker Notas de la versión de Training Compiler: 14 de junio de 2022

Nuevas características

- Se agregó soporte para la versión TensorFlow 2.9.1. SageMaker Training Compiler es totalmente compatible con la compilación de TensorFlow módulos (`tf.*`) y módulos de TensorFlow Keras (). `tf.keras.*`

- Se agregó soporte para contenedores personalizados creados al extender AWS Deep Learning Containers for TensorFlow. Para obtener más información, consulte Habilitar el compilador de SageMaker entrenamiento mediante el SDK de SageMaker Python y Ampliación de los Deep Learning Containers de SageMaker AI Framework.
- Se ha añadido compatibilidad con las instancias G5 para trabajos de TensorFlow formación.

Migración a AWS Deep Learning Containers

Esta versión ha superado las pruebas comparativas y se ha migrado al siguiente contenedor de aprendizaje AWS profundo:

- TensorFlow 2.9.1

```
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.9.1-gpu-py39-cu112-ubuntu20.04-sagemaker
```

Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

SageMaker Notas de la versión de Training Compiler: 26 de abril de 2022

Mejoras

- Se agregó soporte para todos los Regiones de AWS lugares en los que AWS Deep Learning Containers está en servicio, excepto en las regiones de China.

SageMaker Notas de lanzamiento del compilador de formación: 12 de abril de 2022

Actualizaciones de divisas

- Se agregó soporte para Hugging Face Transformers v4.17.0 con v2.6.3 y v1.10.2 TensorFlow . PyTorch

SageMaker Notas de lanzamiento de Training Compiler: 21 de febrero de 2022

Mejoras

- Se ha completado la prueba comparativa y se ha confirmado la aceleración del entrenamiento en los tipos de instancia de `ml.g4dn`. Para obtener una lista completa de las instancias de `ml` probadas, consulte Tipos de instancias admitidos.

SageMaker Notas de lanzamiento de Training Compiler: 1 de diciembre de 2021

Nuevas características

- Se lanzó Amazon SageMaker Training Compiler en AWS re:Invent 2021.

Migración a AWS Deep Learning Containers

- Amazon SageMaker Training Compiler ha superado las pruebas de referencia y se ha migrado a AWS Deep Learning Containers. Para obtener una lista completa de los contenedores prediseñados con Amazon SageMaker Training Compiler, consulte. Marcos Regiones de AWS, tipos de instancias y modelos probados compatibles

Configuración de trabajos de entrenamiento para tener acceso a los conjuntos de datos

Al crear un trabajo de entrenamiento, debe especificar la ubicación de los conjuntos de datos de entrenamiento en el almacenamiento de datos que prefiera y el modo de entrada de datos para dicho trabajo. Amazon SageMaker AI es compatible con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic File System (Amazon EFS) y FSx Amazon for Lustre. Puede elegir uno de los modos de entrada para transmitir el conjunto de datos en tiempo real o descargarlo por completo al inicio del trabajo de entrenamiento.

> **Note**
>
> Su conjunto de datos debe residir en el mismo lugar Región de AWS que el trabajo de formación.

SageMaker Modos de entrada de IA y opciones de almacenamiento AWS en la nube

En esta sección se proporciona información general sobre los modos de entrada de archivos que admiten los datos almacenados en Amazon EFS y Amazon FSx for Lustre. SageMaker



- El modo de archivo presenta una vista del sistema de archivos del conjunto de datos en el contenedor de entrenamiento. Este es el modo de entrada predeterminado si no especifica explícitamente una de las otras dos opciones. Si utiliza el modo de archivo, la SageMaker IA descarga los datos de entrenamiento de la ubicación de almacenamiento a un directorio local del contenedor de Docker. El entrenamiento comienza después de descargar todo el conjunto de datos. En el modo de archivo, la instancia de entrenamiento debe tener suficiente espacio de almacenamiento para caber todo el conjunto de datos. La velocidad de descarga en el modo de archivo depende del tamaño del conjunto de datos, del tamaño medio de los archivos y del número de archivos. Puede configurar el conjunto de datos para el modo de archivo proporcionando un prefijo de Amazon S3, un archivo de manifiesto o un archivo de manifiesto aumentado. Debe usar un prefijo S3 cuando todos los archivos del conjunto de datos estén ubicados dentro de un

prefijo S3 común. El modo de archivo es compatible con el modo local de SageMaker IA (iniciar un contenedor de SageMaker entrenamiento de forma interactiva en cuestión de segundos). Para el entrenamiento distribuido, puede dividir el conjunto de datos en varias instancias con la opción `ShardedByS3Key`.

- El modo de archivos rápido proporciona acceso del sistema de archivos a un origen de datos de Amazon S3 y, al mismo tiempo, aprovecha la ventaja de rendimiento del modo de canalización. Al inicio del entrenamiento, el modo de archivo rápido identifica los archivos de datos pero no los descarga. El entrenamiento puede comenzar sin esperar a que se descargue todo el conjunto de datos. Esto significa que el inicio del entrenamiento tarda menos tiempo cuando hay menos archivos en el prefijo Amazon S3 proporcionado.

  A diferencia del modo canalizado, el modo de archivo rápido funciona con un acceso aleatorio a los datos. Sin embargo, funciona mejor cuando los datos se leen secuencialmente. El modo de archivo rápido no admite archivos de manifiesto aumentados.

  El modo de archivo rápido expone los objetos S3 mediante una interfaz de sistema de archivos compatible con POSIX, como si los archivos estuvieran disponibles en el disco local de la instancia de entrenamiento. Transmite el contenido de S3 bajo demanda a medida que el script de entrenamiento consume datos. Esto significa que su conjunto de datos ya no necesita caber en todo el espacio de almacenamiento de la instancia de entrenamiento, por lo que no necesita esperar a que el conjunto de datos se descargue en la instancia de entrenamiento antes de que comience el entrenamiento. Actualmente, archivo rápido solo admite prefijos S3 (no admite manifiesto ni manifiesto aumentado). El modo de archivo rápido es compatible con el modo local de SageMaker IA.

  > **Note**
  >
  > El uso del modo Fast File puede suponer un aumento de CloudTrail los costes debido al registro adicional de:
  >
  > - Eventos de datos de Amazon S3 (si están activados CloudTrail).
  > - AWS KMS eventos de descifrado al acceder a objetos de Amazon S3 cifrados con AWS KMS claves.
  > - Eventos de gestión relacionados con las AWS KMS operaciones.
  >
  > Revise sus costes CloudTrail de configuración y supervisión si ha activado el CloudTrail registro para estos tipos de eventos.

- El modo de canalización transmite datos directamente desde un origen de datos de Amazon S3. La transmisión puede proporcionar tiempos de inicio más rápidos para trabajos de entrenamiento y un mejor rendimiento que el modo de archivo.

  Al transmitir los datos directamente, puede reducir el tamaño de los volúmenes de Amazon EBS que utiliza la instancia de entrenamiento. El modo de canalización solo necesita suficiente espacio en disco para almacenar sus artefactos de modelo final.

  Es otro modo de transmisión que ha sido reemplazado en gran medida por el modo de archivo más nuevo y simpler-to-use rápido. En el modo de canalización, los datos se obtienen previamente de Amazon S3 con un alto nivel de simultaneidad y rendimiento, y se transmiten a una canalización con nombre, que también se conoce como canalización First-In-First-Out (FIFO) por su comportamiento. Cada canalización solo puede leerse mediante un único proceso. Una extensión específica de SageMaker IA que integra TensorFlow cómodamente el modo Pipe en el cargador de TensorFlow datos nativo para la transmisión de texto o formatos de archivo Recordio. TFRecords El modo de canalización también permite fragmentar y mezclar datos de forma gestionada.
- Amazon S3 Express One Zone es una clase de almacenamiento de alto rendimiento y zona de disponibilidad única que puede ofrecer un acceso uniforme a los datos en milisegundos de un solo dígito para las aplicaciones más sensibles a la latencia, incluida la formación de modelos. SageMaker Amazon S3 Express One Zone permite a los clientes colocar sus recursos informáticos y de almacenamiento de objetos en una única zona de AWS disponibilidad, lo que optimiza tanto el rendimiento como los costes informáticos con una mayor velocidad de procesamiento de datos. Para aumentar aún más la velocidad de acceso y admitir cientos de miles de solicitudes por segundo, los datos se almacenan en un nuevo tipo de bucket: un bucket de directorio de Amazon S3.

  SageMaker El entrenamiento con modelos de IA admite depósitos de directorio Amazon S3 Express One Zone de alto rendimiento como ubicación de entrada de datos para el modo archivo, el modo de archivo rápido y el modo canalizado. Para utilizar Amazon S3 Express One Zone, introduzca la ubicación del bucket del directorio de Amazon S3 Express One Zone en lugar de un bucket de Amazon S3. Proporcione el ARN del rol de IAM con la política pertinente de permisos y control de acceso. Consulte AmazonSageMakerFullAccesspolicy para obtener más información. Solo puede cifrar los datos de salida de SageMaker IA en depósitos de directorio con cifrado del lado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3). Actualmente, no se admite el cifrado con AWS KMS claves del lado del servidor (SSE-KMS) para almacenar los datos de salida

de la IA en depósitos de directorio. SageMaker Para obtener más información, consulte Amazon S3 Express One Zone.

- Amazon FSx for Lustre: FSx for Lustre puede escalar hasta cientos de gigabytes de rendimiento y millones de IOPS con una recuperación de archivos de baja latencia. Al iniciar un trabajo de formación, la SageMaker IA monta el sistema de archivos de Lustre en el sistema FSx de archivos de la instancia de formación y, a continuación, inicia el guion de formación. El montaje en sí mismo es una operación relativamente rápida que no depende del tamaño del conjunto de datos almacenado en Lustre FSx .

  FSx Para acceder a Lustre, su trabajo de formación debe conectarse a una Amazon Virtual Private Cloud (VPC), lo que requiere configuración y participación. DevOps Para evitar los costos de transferencia de datos, el sistema de archivos utiliza una única zona de disponibilidad y, al ejecutar el trabajo de entrenamiento, debe especificar una subred de VPC que se asigne a este ID de zona de disponibilidad.

- Amazon EFS: para utilizar Amazon EFS como fuente de datos, los datos ya deben residir en Amazon EFS antes de la formación. SageMaker La IA monta el sistema de archivos Amazon EFS especificado en la instancia de entrenamiento y, a continuación, inicia el guion de entrenamiento. Su trabajo de entrenamiento debe conectarse a una VPC para acceder a Amazon EFS.

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre cómo especificar la configuración de su VPC para los estimadores de SageMaker IA, consulte Uso de sistemas de archivos como entradas de formación en la documentación del SDK de SageMaker Python para IA.

Configurar el modo de entrada de datos mediante el SDK de SageMaker Python

SageMaker El SDK de Python proporciona la clase genérica Estimator y sus variaciones para los marcos de aprendizaje automático para lanzar trabajos de formación. Puede especificar uno de los modos de entrada de datos al configurar la `Estimator` clase de SageMaker IA o el `Estimator.fit` método. Las siguientes plantillas de código muestran las dos formas de especificar modos de entrada.

Para especificar el modo de entrada mediante la clase Estimator

```
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput

estimator = Estimator(
    checkpoint_s3_uri='s3://amzn-s3-demo-bucket/checkpoint-destination/',
    output_path='s3://amzn-s3-demo-bucket/output-path/',
    base_job_name='job-name',
    input_mode='File'  # Available options: File | Pipe | FastFile
    ...
)

# Run the training job
estimator.fit(
    inputs=TrainingInput(s3_data="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-data/train")
)
```

Para obtener más información, consulte la clase SageMaker.Estimator.Estimator en la documentación del SDK de Python. SageMaker

Para especificar el modo de entrada mediante el método **`estimator.fit()`**

```
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput

estimator = Estimator(
    checkpoint_s3_uri='s3://amzn-s3-demo-bucket/checkpoint-destination/',
    output_path='s3://amzn-s3-demo-bucket/output-path/',
    base_job_name='job-name',
    ...
)

# Run the training job
estimator.fit(
    inputs=TrainingInput(
        s3_data="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-data/train",
        input_mode='File'  # Available options: File | Pipe | FastFile
    )
)
```

Para obtener más información, consulte el método de clase SageMaker.Estimator.fit y sagemaker.inputs. TrainingInputclase en la documentación del SDK de SageMaker Python.

> **Tip**
>
> Para obtener más información sobre cómo configurar Amazon FSx for Lustre o Amazon EFS con su configuración de VPC mediante los estimadores del SDK de SageMaker Python, consulte Utilizar sistemas de archivos como entradas de entrenamiento en la documentación del SDK de Python para SageMaker IA.

> **Tip**
>
> Las integraciones del modo de entrada de datos con Amazon S3, Amazon EFS y FSx for Lustre son formas recomendadas de configurar de manera óptima la fuente de datos según las mejores prácticas. Puede mejorar estratégicamente el rendimiento de carga de datos mediante las opciones de almacenamiento gestionado por SageMaker IA y los modos de entrada, pero no está estrictamente limitado. Puede escribir su propia lógica de lectura de datos directamente en su contenedor de entrenamiento. Por ejemplo, puede configurarlo para leer desde un origen de datos distinto, escribir su propia clase de cargador de datos de S3 o usar funciones de carga de datos de marcos de terceros en su script de entrenamiento. Sin embargo, debes asegurarte de especificar las rutas correctas que la SageMaker IA pueda reconocer.

> **Tip**
>
> Si utilizas un contenedor de formación personalizado, asegúrate de instalar el kit de herramientas de SageMaker formación que te ayude a configurar el entorno para los trabajos de SageMaker formación. De lo contrario, debe especificar las variables de entorno de forma explícita en su Dockerfile. Para obtener más información, consulte Crear un contenedor con sus propios algoritmos y modelos.

Para obtener más información sobre cómo configurar los modos de entrada de datos mediante el nivel bajo SageMaker APIsCómo proporciona Amazon SageMaker AI la información de formación, consulte la `CreateTrainingJob`API y la `TrainingInputMode` entrada. `AlgorithmSpecification`

Configurar el canal de entrada de datos para usar Amazon FSx for Lustre

Aprenda a usar Amazon FSx for Lustre como fuente de datos para obtener un mayor rendimiento y un entrenamiento más rápido al reducir el tiempo de carga de los datos.

> **Note**
>
> Cuando utilice instancias habilitadas para EFA, como P4d y P3dn, asegúrese de establecer las reglas de entrada y salida adecuadas en el grupo de seguridad. Especialmente, es necesario abrir estos puertos para que la SageMaker IA acceda al sistema de FSx archivos de Amazon en el trabajo de formación. Para obtener más información, consulte Control de acceso al sistema de archivos con Amazon VPC.

Sincronice Amazon S3 y Amazon FSx for Lustre

Para vincular Amazon S3 a Amazon FSx for Lustre y cargar sus conjuntos de datos de entrenamiento, haga lo siguiente.

1. Prepare su conjunto de datos y cargue a un bucket de Amazon S3. Por ejemplo, supongamos que las rutas de Amazon S3 para un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de pruebas tienen el siguiente formato.

   ```
   s3://amzn-s3-demo-bucket/data/train
   s3://amzn-s3-demo-bucket/data/test
   ```

2. Para crear un sistema de archivos FSx para Lustre vinculado al bucket de Amazon S3 con los datos de entrenamiento, siga los pasos que se indican en Cómo vincular su sistema de archivos a un bucket de Amazon S3 en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre. Asegúrese de añadir un punto de conexión a su VPC que permita el acceso a Amazon S3. Para obtener más información, consulte the section called “Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3”. Cuando especifique la Ruta del repositorio de datos, proporcione el URI del bucket de Amazon S3 de la carpeta que contiene sus conjuntos de datos. Por ejemplo, según las rutas de S3 de ejemplo del paso 1, la ruta del repositorio de datos debe ser la siguiente.

   ```
   s3://amzn-s3-demo-bucket/data
   ```

3. Una vez creado el sistema de archivos FSx para Lustre, compruebe la información de configuración ejecutando los siguientes comandos.

```
aws fsx describe-file-systems && \
aws fsx describe-data-repository-association
```

Estos comandos devuelven `FileSystemId`, `MountName`, `FileSystemPath` y `DataRepositoryPath`. El resultado debe ser similar al siguiente ejemplo.

```
# Output of aws fsx describe-file-systems
"FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0"
"MountName": "1234abcd"

# Output of aws fsx describe-data-repository-association
"FileSystemPath": "/ns1",
"DataRepositoryPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/data/"
```

Una vez finalizada la sincronización entre Amazon S3 y Amazon FSx , sus conjuntos de datos se guardan en Amazon FSx en los siguientes directorios.

```
/ns1/train  # synced with s3://amzn-s3-demo-bucket/data/train
/ns1/test   # synced with s3://amzn-s3-demo-bucket/data/test
```

Configura la ruta del sistema de FSx archivos de Amazon como canal de entrada de datos para el SageMaker entrenamiento

Los siguientes procedimientos le guiarán por el proceso de configuración del sistema de FSx archivos de Amazon como fuente de datos para los trabajos de SageMaker formación.

Using the SageMaker Python SDK

Para configurar correctamente el sistema de FSx archivos de Amazon como fuente de datos, configure las clases del estimador de SageMaker IA y siga las `FileSystemInput` instrucciones siguientes.

1. Configure un objeto de FileSystemInput clase.

```
from sagemaker.inputs import FileSystemInput

train_fs = FileSystemInput(
    file_system_id="fs-0123456789abcdef0",
```

```
    file_system_type="FSxLustre",
    directory_path="/1234abcd/ns1/",
    file_system_access_mode="ro",
)
```

> **Tip**
>
> Cuando lo especifiquesdirectory_path, asegúrate de proporcionar la ruta del sistema de FSx archivos de Amazon que empieza porMountName.

2. Configure un estimador de SageMaker IA con la configuración de VPC utilizada para el sistema de archivos de Amazon. FSx

```
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(
    ...
    role="your-iam-role-with-access-to-your-fsx",
    subnets=["subnet-id"],  # Should be the same as the subnet used for Amazon FSx
    security_group_ids="security-group-id"
)
```

   Asegúrese de que el rol de IAM para el trabajo de SageMaker formación tenga los permisos de acceso y lectura desde Amazon FSx.

3. Inicie el trabajo de formación ejecutando el método estimator.fit con el sistema de archivos de Amazon. FSx

```
estimator.fit(train_fs)
```

Para obtener más ejemplos de código, consulte Uso de sistemas de archivos como entradas de formación en la documentación del SDK de SageMaker Python.

Using the SageMaker AI CreateTrainingJob API

Como parte de la CreateTrainingJobsolicitud JSON, configúrelo de la `InputDataConfig` siguiente manera.

```
"InputDataConfig": [
    {
```

```
        "ChannelName": "string",
        "DataSource": {
            "FileSystemDataSource": {
                "DirectoryPath": "/1234abcd/ns1/",
                "FileSystemAccessMode": "ro",
                "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
                "FileSystemType": "FSxLustre"
            }
        }
    }
],
```

> **Tip**
>
> Cuando lo especifiques`DirectoryPath`, asegúrate de proporcionar la ruta del sistema de FSx archivos de Amazon que empieza por`MountName`.

Selección de un modo de entrada y una unidad de almacenamiento

El mejor origen de datos para su trabajo de entrenamiento depende de las características de la carga de trabajo, como el tamaño del conjunto de datos, el formato del archivo, el tamaño medio de los archivos, la duración del entrenamiento, un patrón de lectura secuencial o aleatorio del cargador de datos y la rapidez con la que el modelo puede consumir los datos de entrenamiento. En las siguientes prácticas recomendadas se proporcionan pautas para comenzar con el modo de entrada y el almacenamiento de datos más adecuados para el caso de uso.



Cuándo usar Amazon EFS

Si su conjunto de datos está almacenado en Amazon Elastic File System, es posible que tenga una aplicación de preprocesamiento o anotaciones que utilice Amazon EFS para el almacenamiento. Puede ejecutar un trabajo de entrenamiento configurado con un canal de datos que apunte al sistema de archivos Amazon EFS. Para obtener más información, consulte Acelere la formación en Amazon SageMaker AI con los sistemas de archivos Amazon FSx for Lustre y Amazon EFS. Si no puede lograr un mejor rendimiento, compruebe sus opciones de optimización siguiendo la guía de

rendimiento de Amazon Elastic File System o considere la posibilidad de utilizar distintos modos de entrada o almacenamiento de datos.

Utilice el modo de archivo para conjuntos de datos pequeños

Si el conjunto de datos está almacenado en Amazon Simple Storage Service y su volumen total es relativamente pequeño (por ejemplo, menos de 50 a 100 GB), intente utilizar el modo de archivo. La sobrecarga que supone descargar un conjunto de datos de 50 GB puede variar en función del número total de archivos. Por ejemplo, tarda unos 5 minutos si un conjunto de datos está dividido en fragmentos de 100 MB. Que esta sobrecarga inicial sea aceptable depende principalmente de la duración total del trabajo de entrenamiento, ya que una fase de entrenamiento más larga implica una fase de descarga proporcionalmente más pequeña.

Serialización de varios archivos pequeños

Si el tamaño del conjunto de datos es pequeño (menos de 50 a 100 GB), pero está compuesto por muchos archivos pequeños (menos de 50 MB por archivo), la sobrecarga de descarga del modo de archivo aumenta, ya que cada archivo debe descargarse individualmente desde Amazon Simple Storage Service al volumen de la instancia de entrenamiento. Para reducir esta sobrecarga y el tiempo de recorrido de los datos en general, considere la posibilidad de serializar grupos de archivos tan pequeños en menos contenedores de archivos más grandes (como 150 MB por archivo) mediante formatos de archivo, como TFRecordfor TensorFlow PyTorch, WebDatasetfor y Recordio for. MXNet

Cuándo usar el modo de archivo rápido

Para conjuntos de datos más grandes con archivos más grandes (más de 50 MB por archivo), la primera opción es probar el modo de archivos rápido, que es más sencillo de usar que FSx con Lustre porque no requiere crear un sistema de archivos ni conectarse a una VPC. El modo de archivos rápido es ideal para contenedores de archivos grandes (más de 150 MB) y también puede funcionar bien con archivos de más de 50 MB. Como el modo de archivo rápido proporciona una interfaz POSIX, admite lecturas aleatorias (lectura de rangos de bytes no secuenciales). Sin embargo, este no es el caso de uso ideal y su rendimiento podría ser inferior al de las lecturas secuenciales. Sin embargo, si tiene un modelo de ML relativamente grande y con un uso intensivo de recursos computacionales, es posible que el modo de archivos rápido pueda saturar el ancho de banda efectivo del proceso de entrenamiento y no provocar un cuello de botella de E/S. Tendrá que experimentar y comprobar. Para cambiar del modo de archivo al modo de archivo rápido (y viceversa), basta con añadir (o eliminar) el `input_mode='FastFile'` parámetro mientras se define el canal de entrada mediante el SDK de SageMaker Python:

```
sagemaker.inputs.TrainingInput(S3_INPUT_FOLDER,  input_mode = 'FastFile')
```

Cuándo usar Amazon FSx for Lustre

Si su conjunto de datos es demasiado grande para el modo de archivo, tiene muchos archivos pequeños que no puede serializar fácilmente o utiliza un patrón de acceso de lectura aleatorio, FSx considerar Lustre es una buena opción. Su sistema de archivos se escala a cientos de gigabytes por segundo (GB/s) de rendimiento y millones de IOPS, lo que resulta ideal cuando se tienen muchos archivos pequeños. Sin embargo, ten en cuenta que es posible que se produzca un problema de arranque en frío debido a la carga diferida y a la sobrecarga que supone configurar e inicializar el sistema de archivos FSx de Lustre.

> **Tip**
>
> Para obtener más información, consulta Elige la mejor fuente de datos para tu trabajo de SageMaker formación en Amazon. En este blog sobre aprendizaje AWS automático se analizan con más detalle los casos prácticos y los parámetros de rendimiento de las fuentes de datos y los modos de entrada.

Uso del control de acceso basado en atributos (ABAC) para el entrenamiento multitenencia

En un entorno con varios inquilinos, es fundamental garantizar que los datos de cada inquilino estén aislados y solo sean accesibles para las entidades autorizadas. SageMaker La IA admite el uso del control de acceso basado en atributos (ABAC) para lograr este aislamiento en los trabajos de formación. En lugar de crear varios roles de IAM para cada usuario, puede usar el mismo rol de IAM para todos los inquilinos configurando una configuración de encadenamiento de sesiones que utilice etiquetas de sesión AWS Security Token Service (AWS STS) para solicitar credenciales temporales con privilegios limitados para su trabajo de formación a fin de acceder a usuarios específicos. Para obtener más información sobre las etiquetas de sesión, consulte Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS.

Al crear un trabajo de formación, la configuración de encadenamiento de sesiones se utiliza AWS STS para solicitar credenciales de seguridad temporales. Esta solicitud genera una sesión, que se etiqueta. Cada trabajo de SageMaker formación solo puede acceder a un usuario específico mediante un único rol compartido por todos los trabajos de formación. Al implementar ABAC con el

encadenamiento de sesiones, puede asegurarse de que cada trabajo de entrenamiento solo tenga acceso al inquilino especificado en la etiqueta de sesión, lo que aísla y protege de forma eficaz a cada inquilino. La siguiente sección lo guía a través de los pasos para configurar y usar ABAC para el aislamiento de tareas de formación multiusuario mediante el SDK de SageMaker Python.

Requisitos previos

Para comenzar a usar ABAC para el aislamiento de trabajos de entrenamiento multitenencia, debe disponer de lo siguiente:

- Inquilinos con nombres coherentes en todas las ubicaciones. Por ejemplo, si un URI de Amazon S3 de datos de entrada para un inquilino es`s3://your-input-s3-bucket/example-tenant`, el FSx directorio de Amazon para ese mismo inquilino debería serlo `/fsx-train/train/example-tenant` y los datos de salida deberían ser el URI de Amazon S3`s3://your-output-s3-bucket/example-tenant`.
- Una función de creación de empleo de SageMaker IA. Puede crear un rol de creación de empleo de SageMaker IA con Amazon SageMaker AI Role Manager. Para obtener más información, consulte Using the role manager.
- Un rol de ejecución de SageMaker IA que tiene `sts:AssumeRole` y `sts:TagSession` permisos en su política de confianza. Para obtener más información sobre las funciones de ejecución de SageMaker IA, consulte Funciones de SageMaker IA.

  El rol de ejecución también debe tener una política que permita a los inquilinos de cualquier arquitectura multitenencia y basada en atributos leer el prefijo asociado a una etiqueta de entidad principal. El siguiente es un ejemplo de política que limita la función de ejecución de la SageMaker IA al acceso al valor asociado a la `tenant-id` clave. Para obtener más información sobre la nomenclatura de las claves de etiquetas, consulte Reglas para etiquetar en IAM y STS.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::your-input-s3-bucket/${aws:PrincipalTag/tenant-
id}/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::your-output-s3-bucket/
${aws:PrincipalTag/tenant-id}/*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

Creación de un trabajo de entrenamiento con el encadenamiento de etiquetas de sesión habilitado

El siguiente procedimiento le muestra cómo crear un trabajo de formación con encadenamiento de etiquetas de sesión mediante el SDK de SageMaker Python para una formación de tenencia múltiple habilitada para ABAC.

> **Note**
>
> Además del almacenamiento de datos multiusuario, también puedes usar el flujo de trabajo de ABAC para transferir etiquetas de sesión a tu rol de ejecución para Amazon VPC y cualquier otro servicio al que permitas que AI llame AWS Key Management Service SageMaker

Habilitación del encadenamiento de etiquetas de sesión para ABAC

1. Importación `boto3` y el SDK de SageMaker Python. El aislamiento de tareas de formación habilitado para ABAC solo está disponible en la versión 2.217 o posterior del SDK de Python para IA SageMaker .

```
import boto3
import sagemaker

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput
```

2. Configura un cliente de SageMaker IA para usar AWS STS las etiquetas de sesión etiquetadas por los inquilinos. Puede cambiar el valor de la etiqueta para especificar otro inquilino.

```
# Start an AWS STS client
sts_client = boto3.client('sts')

# Define your tenants using tags
# The session tag key must match the principal tag key in your execution role
 policy
tags = []
tag = {}
tag['Key'] = "tenant-id"
tag['Value'] = "example-tenant"
tags.append(tag)

# Have AWS STS assume your ABAC-enabled job creation role
response = sts_client.assume_role(
    RoleArn="arn:aws:iam::<account-id>:role/<your-training-job-creation-role>",
    RoleSessionName="SessionName",
    Tags=tags)
credentials = response['Credentials']

# Create a client with your job creation role (which was assumed with tags)
sagemaker_client = boto3.client(
    'sagemaker',
    aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
    aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
    aws_session_token=credentials['SessionToken']
)
sagemaker_session = sagemaker.Session(sagemaker_client=sagemaker_client)
```

Al añadir las etiquetas `"tenant-id=example-tenant"` al rol de creación de trabajos, el rol de ejecución extraerá estas etiquetas para utilizar la siguiente política:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::your-input-s3-bucket/example-tenant/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::your-output-s3-bucket/example-tenant/
*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

3. Defina un estimador para crear un trabajo de formación mediante el SDK de SageMaker Python. `enable_session_tag_chaining``True`Configúrelo para permitir que su función de ejecución del entrenamiento de SageMaker IA recupere las etiquetas de su función de creación de empleo.

```
# Specify your training input
trainingInput = TrainingInput(
    s3_data='s3://<your-input-bucket>/example-tenant',
```

```
    distribution='ShardedByS3Key',
    s3_data_type='S3Prefix'
)

# Specify your training job execution role
execution_role_arn = "arn:aws:iam::<account-id>:role/<your-training-job-execution-role>"

# Define your esimator with session tag chaining enabled
estimator = Estimator(
    image_uri="<your-training-image-uri>",
    role=execution_role_arn,
    instance_count=1,
    instance_type='ml.m4.xlarge',
    volume_size=20,
    max_run=3600,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    output_path="s3://<your-output-bucket>/example-tenant",
    enable_session_tag_chaining=True
)

estimator.fit(inputs=trainingInput, job_name="abac-demo")
```

SageMaker La IA solo puede leer las etiquetas incluidas en la solicitud de trabajo de formación y no añade ninguna etiqueta a los recursos en tu nombre.

El ABAC para SageMaker formación es compatible con las piscinas de agua caliente gestionadas por SageMaker IA. Para utilizar ABAC con los grupos en caliente, los trabajos de entrenamiento que coincidan deben tener etiquetas de sesión idénticas. Para obtener más información, consulte the section called “Emparejar trabajos de entrenamiento”.

Mapeo de las rutas de almacenamiento de formación gestionadas por Amazon SageMaker AI

En esta página se ofrece un resumen detallado de cómo la plataforma de SageMaker formación gestiona las rutas de almacenamiento para los conjuntos de datos de entrenamiento, los artefactos de los modelos, los puntos de control y los resultados entre el almacenamiento en la AWS nube y los trabajos de formación en IA. SageMaker A lo largo de esta guía, aprenderá a identificar las rutas predeterminadas establecidas por la plataforma de SageMaker IA y cómo se pueden optimizar

los canales de datos con sus fuentes de datos en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) FSx , for Lustre y Amazon EFS. Para obtener más información acerca de los distintos modos de entrada de canales de datos y opciones de almacenamiento, consulte Configuración de trabajos de entrenamiento para tener acceso a los conjuntos de datos.

Descripción general de cómo la SageMaker IA mapea las rutas de almacenamiento

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de cómo la SageMaker IA mapea las rutas de entrada y salida cuando realizas un trabajo de entrenamiento con la clase SageMaker Python SDK Estimator.



SageMaker La IA mapea las rutas de almacenamiento entre un almacenamiento (como Amazon S3 FSx, Amazon y Amazon EFS) y el contenedor de SageMaker entrenamiento en función de las rutas y el modo de entrada especificados a través de un objeto estimador de SageMaker IA. Para obtener más información sobre cómo la SageMaker IA lee o escribe en las rutas y su propósito, consulte. the section called “SageMaker Las variables de entorno de la IA y las rutas predeterminadas para el entrenamiento: ubicaciones de almacenamiento”

Puede utilizarlos `OutputDataConfig` en la CreateTrainingJobAPI para guardar los resultados del entrenamiento del modelo en un bucket de S3. Usa la ModelArtifactsAPI para encontrar el depósito de S3 que contiene los artefactos de tu modelo. Consulte el bloc de notas abalone_build_train_deploy para ver un ejemplo de las rutas de salida y cómo se utilizan en las llamadas a la API.

Para obtener más información y ejemplos de cómo la SageMaker IA gestiona la fuente de datos, los modos de entrada y las rutas locales en las instancias de SageMaker entrenamiento, consulte Acceder a los datos de entrenamiento.

Temas

- Salida del modelo sin comprimir
- Administración de las rutas de almacenamiento para diferentes tipos de almacenamiento local de instancias
- SageMaker Las variables de entorno de la IA y las rutas predeterminadas para el entrenamiento: ubicaciones de almacenamiento

Salida del modelo sin comprimir

SageMaker La IA almacena tu modelo `/opt/ml/model` y tus datos`/opt/ml/output/data`. Una vez que el modelo y los datos se escriben en esas ubicaciones, se cargan en su bucket de Amazon S3 como archivos comprimidos de forma predeterminada.

Puede ahorrar tiempo en la compresión de archivos de datos de gran tamaño cargando las salidas del modelo y los datos en su bucket de S3 como archivos sin comprimir. Para ello, cree un trabajo de formación en modo de carga sin comprimir mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI) o el SDK de SageMaker Python.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear un trabajo de entrenamiento en modo de carga sin comprimir cuando se utiliza AWS CLI. Para habilitar el modo de carga sin comprimir, establezca el campo `CompressionType` en la API `OutputDataConfig` en **`NONE`**.

```
{
   "TrainingJobName": "uncompressed_model_upload",
   ...
   "OutputDataConfig": {
      "S3OutputPath": "s3://amzn-s3-demo-bucket/uncompressed_upload/output",
      "CompressionType": "NONE"
   },
   ...
```

```
}
```

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear un trabajo de formación en modo de carga sin comprimir mediante el SDK de SageMaker Python.

```
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(
    image_uri="your-own-image-uri",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    sagemaker_session=sagemaker.Session(),
    instance_count=1,
    instance_type='ml.c4.xlarge',
    disable_output_compression=True
)
```

Administración de las rutas de almacenamiento para diferentes tipos de almacenamiento local de instancias

Tenga en cuenta lo siguiente al configurar las rutas de almacenamiento para los trabajos de formación en SageMaker IA.

- Si desea almacenar artefactos para entrenamiento distribuido en el directorio `/opt/ml/output/data`, debe asociar correctamente los subdirectorios o usar nombres de archivo únicos para los artefactos en la definición del modelo o en el script de entrenamiento. Si los subdirectorios y los nombres de los archivos no están configurados correctamente, es posible que todos los trabajadores de entrenamiento distribuida escriban los resultados con el mismo nombre de archivo y en la misma ruta de salida en Amazon S3.
- Si utilizas un contenedor de formación personalizado, asegúrate de instalar el kit de herramientas de SageMaker formación que te ayudará a configurar el entorno para los trabajos de SageMaker formación. De lo contrario, debe especificar las variables de entorno de forma explícita en su Dockerfile. Para obtener más información, consulte Crear un contenedor con sus propios algoritmos y modelos.
- Cuando se utiliza una instancia de ML con volúmenes NVMe SSD, la SageMaker IA no aprovisiona el almacenamiento gp2 de Amazon EBS. El almacenamiento disponible se fija a la capacidad de almacenamiento NVMe de la instancia de tipo L. SageMaker La IA configura las rutas de almacenamiento para entrenar conjuntos de datos, puntos de control, artefactos de modelos y

salidas a fin de utilizar toda la capacidad del almacenamiento de la instancia. Por ejemplo, las familias de instancias de ML con almacenamiento de instancias NVMe de tipo E incluyen`ml.p4d`, y. `ml.g4dn` `ml.g5` Si utilizas una instancia de ML con la opción de almacenamiento solo para EBS y sin almacenamiento de instancias, debes definir el tamaño del volumen de EBS mediante el `volume_size` parámetro de la clase de estimador de SageMaker IA (o `VolumeSizeInGB` si utilizas la API). `ResourceConfig` Por ejemplo, las familias de instancias de ML que utilizan volúmenes de EBS incluyen `ml.c5` y `ml.p2`. Para buscar tipos de instancias y sus volúmenes y tipos de almacenamiento de instancias, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

- Las rutas predeterminadas para los trabajos de SageMaker formación se montan en los volúmenes de Amazon EBS o en los volúmenes NVMe SSD de la instancia de ML. Cuando adapte su guion de entrenamiento a la SageMaker IA, asegúrese de utilizar las rutas predeterminadas enumeradas en el tema the section called “SageMaker Las variables de entorno de la IA y las rutas predeterminadas para el entrenamiento: ubicaciones de almacenamiento” anterior. Le recomendamos que utilice el `/tmp` directorio como espacio para almacenar temporalmente cualquier objeto grande durante el entrenamiento. Esto significa que no debe utilizar directorios que estén montados en un espacio de disco pequeño asignado al sistema, como `/user` y`/home`, para evitar out-of-space errores.

Para obtener más información, consulta el blog sobre aprendizaje AWS automático Elige la mejor fuente de datos para tu trabajo de SageMaker formación en Amazon, donde se analizan más a fondo casos prácticos y puntos de referencia de rendimiento de fuentes de datos y modos de entrada.

SageMaker Las variables de entorno de la IA y las rutas predeterminadas para el entrenamiento: ubicaciones de almacenamiento

En la siguiente tabla se resumen las rutas de entrada y salida de los conjuntos de datos de entrenamiento, los puntos de control, los artefactos del modelo y las salidas, gestionados por la plataforma de formación. SageMaker

Ruta local en la instancia de entrenamiento SageMaker	SageMaker Variable de entorno de IA	Finalidad	Lectura desde S3 durante el inicio	Lectura desde S3 durante reinicio puntual	Escritura en S3 durante el entrenamiento	Escritura en S3 cuando finaliza el trabajo
`/opt/ml/input/data/` *channel_name* [1]	SM_CHANNEL_ *CHANNEL_NAME*	Leer los datos de entrenamiento de los canales de entrada especificados mediante la clase SageMaker AI Python SDK Estimator o la operación de la CreateTrainingJobAPI. Para obtener más información sobre cómo especificarlo en el script de entrenamiento mediante el SDK de SageMaker Python, consulte Preparar un script de entrenamiento.	Sí	Sí	No	No
`/opt/ml/output/data` [2]	SM_OUTPUT_DIR	Guardar resultados como la pérdida, la precisión, las capas intermedias, los pesos, los gradientes, el sesgo y los resultados TensorBoa	No	No	No	Sí

Ruta local en la instancia de entrenamiento SageMaker	SageMaker Variable de entorno de IA	Finalidad	Lectura desde S3 durante el inicio	Lectura desde S3 durante reinicio puntual	Escritura en S3 durante el entrenamiento	Escritura en S3 cuando finaliza el trabajo
		rd compatibles. También puede guardar cualquier salida arbitraria que desee utilizando esta ruta. Tenga en cuenta que esta es una ruta diferente a la que se usa para almacenar el artefacto `/opt/ml/model/` final del modelo.				
`/opt/ml/model` [3]	SM_MODEL_DIR	Almacenamiento del artefacto final del modelo. Esta es también la ruta desde la que se despliega el artefacto modelo para la inferencia en tiempo real en AI Hosting. SageMaker	No	No	No	Sí

Ruta local en la instancia de entrenamiento SageMaker	SageMaker Variable de entorno de IA	Finalidad	Lectura desde S3 durante el inicio	Lectura desde S3 durante reinicio puntual	Escritura en S3 durante el entrenamiento	Escritura en S3 cuando finaliza el trabajo
`/opt/ml/checkpoints` [4]	-	Guardado de los puntos de control del modelo (el estado del modelo) para reanudar el entrenamiento a partir de un punto determinado y recuperarse de interrupciones inesperadas o de entrenamiento de spot administrado.	Sí	Sí	Sí	No
`/opt/ml/code`	SAGEMAK _SUBMIT_I IRECTORY	Copia de scripts de entrenamiento, bibliotecas adicionales y dependencias.	Sí	Sí	No	No
`/tmp`	-	Lectura o escritura `/tmp` como espacio temporal.	No	No	No	No

[1] `channel_name` es el lugar donde se especifican nombres de canales definidos por el usuario para las entradas de datos de entrenamiento. Cada trabajo de entrenamiento puede contener varios canales de entrada de datos. Puede especificar hasta 20 canales de entrada de entrenamiento por trabajo. Tenga en cuenta que el tiempo de descarga de datos desde los canales de datos se incluye en el tiempo facturable. Para obtener más información sobre las rutas de entrada de datos, consulte

Cómo Amazon SageMaker AI proporciona información de formación. Además, hay tres tipos de modos de entrada de datos que admite la SageMaker IA: el modo de archivo y el modo vertical. FastFile Para obtener más información sobre los modos de entrada de datos para el entrenamiento en SageMaker IA, consulta Acceder a los datos de entrenamiento.

[2] SageMaker La IA comprime y escribe los artefactos de entrenamiento en archivos TAR (`tar.gz`). El tiempo de compresión y carga se incluye en el tiempo facturable. Para obtener más información, consulte Cómo Amazon SageMaker AI procesa los resultados de la formación.

[3] SageMaker AI comprime y escribe el artefacto final del modelo en un archivo TAR ()`tar.gz`. El tiempo de compresión y carga se incluye en el tiempo facturable. Para obtener más información, consulte Cómo Amazon SageMaker AI procesa los resultados de la formación.

[4] Sincronice con Amazon S3 durante el entrenamiento. Escriba tal cual sin comprimir en archivos TAR. Para obtener más información, consulte Uso de puntos de control en Amazon SageMaker AI.

Ejecución de trabajos de entrenamiento en un clúster heterogéneo

Con la función de clústeres heterogéneos de SageMaker Training, puede realizar un trabajo de formación con varios tipos de instancias de aprendizaje automático a fin de ampliar y utilizar mejor los recursos para diferentes tareas y fines de formación en aprendizaje automático. Por ejemplo, si su trabajo de entrenamiento en un clúster con instancias de GPU tiene un bajo uso de la GPU y problemas de cuello de botella de la CPU debido a tareas que hacen un uso intensivo de la CPU, el uso de un clúster heterogéneo puede ayudarle a reducir la carga de tareas que hacen un uso intensivo de la CPU al agregar grupos de instancias de CPU más rentables, resolver estos problemas de cuello de botella y lograr un mejor uso de la GPU.

> **Note**
>
> Esta función está disponible en el SDK de SageMaker Python v2.98.0 y versiones posteriores.

> **Note**
>
> Esta función está disponible a través de las clases SageMaker AI PyTorchy TensorFlowFramework Estimator. Los marcos compatibles son la PyTorch versión 1.10 o posterior y TensorFlow la versión 2.6 o posterior.

Consulte también el blog Mejore la relación precio-rendimiento del entrenamiento de su modelo mediante clústeres heterogéneos de Amazon SageMaker AI.

Temas

- Configurar un trabajo de formación con un clúster heterogéneo en Amazon AI SageMaker
- Realice capacitaciones distribuidas en un clúster heterogéneo en Amazon AI SageMaker
- Modificación del script de entrenamiento para asignar grupos de instancias

Configurar un trabajo de formación con un clúster heterogéneo en Amazon AI SageMaker

En esta sección se proporcionan instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de entrenamiento con un clúster heterogéneo que consta de varios tipos de instancias.

Antes de empezar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Todos los grupos de instancias comparten la misma imagen de Docker y el mismo script de entrenamiento. Por lo tanto, debe modificar su script de entrenamiento para detectar a qué grupo de instancias pertenece y bifurcar la ejecución en consecuencia.
- La función de clúster heterogéneo no es compatible con el modo local de SageMaker IA.
- Los flujos de CloudWatch registro de Amazon de un trabajo de formación en clústeres heterogéneos no están agrupados por grupos de instancias. Tiene que averiguar a partir de los registros qué nodos están en cada grupo.

Temas

- Opción 1: Uso del SDK de SageMaker Python
- Opción 2: usar el nivel bajo SageMaker APIs

Opción 1: Uso del SDK de SageMaker Python

Sigue las instrucciones sobre cómo configurar grupos de instancias para un clúster heterogéneo mediante el SDK de SageMaker Python.

1. Para configurar grupos de instancias de un clúster heterogéneo para un trabajo de entrenamiento, utilice la clase `sagemaker.instance_group.InstanceGroup`. Puede especificar un nombre personalizado para cada grupo de instancias, el tipo de instancia y la cantidad de instancias para

cada grupo de instancias. Para obtener más información, consulta sagemaker.instance_group.InstanceGroupen la documentación del SDK de Python para SageMaker IA.

> **Note**
>
> Para obtener más información sobre los tipos de instancias disponibles y la cantidad máxima de grupos de instancias que puedes configurar en un clúster heterogéneo, consulta la referencia de la InstanceGroupAPI.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar dos grupos de instancias que constan de dos instancias `ml.c5.18xlarge` que solo utilizan CPU denominadas `instance_group_1` y una instancia de GPU de `ml.p3dn.24xlarge` denominada `instance_group_2`, tal y como se muestra en el siguiente diagrama.



El diagrama anterior muestra un ejemplo conceptual de cómo los procesos previos al entrenamiento, como el preprocesamiento de datos, se pueden asignar al grupo de instancias de la CPU y transmitir los datos preprocesados al grupo de instancias de la GPU.

```
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup

instance_group_1 = InstanceGroup(
    "instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 2
)
instance_group_2 = InstanceGroup(
    "instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 1
)
```

2. Con los objetos del grupo de instancias, configura los canales de entrada de entrenamiento y asigna grupos de instancias a los canales mediante el `instance_group_names` argumento del sagemaker.inputs. TrainingInputclase. El argumento `instance_group_names` acepta una lista de cadenas de nombres de grupos de instancias.

   En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar dos canales de entrada de entrenamiento y cómo asignar los grupos de instancias creados en el ejemplo del paso anterior. También puedes especificar las rutas de los buckets de Amazon S3 al argumento `s3_data` para que los grupos de instancias procesen los datos para sus fines de uso.

```
from sagemaker.inputs import TrainingInput

training_input_channel_1 = TrainingInput(
    s3_data_type='S3Prefix', # Available Options: S3Prefix | ManifestFile |
 AugmentedManifestFile
    s3_data='s3://your-training-data-storage/folder1',
    distribution='FullyReplicated', # Available Options: FullyReplicated |
 ShardedByS3Key
    input_mode='File', # Available Options: File | Pipe | FastFile
    instance_groups=["instance_group_1"]
)

training_input_channel_2 = TrainingInput(
    s3_data_type='S3Prefix',
    s3_data='s3://your-training-data-storage/folder2',
    distribution='FullyReplicated',
    input_mode='File',
    instance_groups=["instance_group_2"]
)
```

   Para obtener más información sobre los argumentos de `TrainingInput`, consulte los siguientes enlaces.

   - El hacedor de sabios. entradas. TrainingInputclase en la documentación del SDK de SageMaker Python
   - La DataSource API de S3 en la referencia de la API de SageMaker IA

3. Configure un estimador de SageMaker IA con el `instance_groups` argumento, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código. El argumento `instance_groups` acepta una lista de objetos `InstanceGroup`

> **Note**
>
> La función de clúster heterogéneo está disponible a través de las clases de estimadores SageMaker AI PyTorchy TensorFlowFramework. Los marcos compatibles son la PyTorch versión 1.10 o posterior y la versión 2.6 o posterior. TensorFlow Para ver una lista completa de los contenedores de framework, las versiones de framework y las versiones de Python disponibles, consulta SageMaker AI Framework Containers en el GitHub repositorio de AWS Deep Learning Container.

PyTorch

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    ...
    entry_point='my-training-script.py',
    framework_version='x.y.z',    # 1.10.0 or later
    py_version='pyxy',
    job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster',
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)
```

TensorFlow

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow(
    ...
    entry_point='my-training-script.py',
    framework_version='x.y.z', # 2.6.0 or later
    py_version='pyxy',
    job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster',
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)
```

> **Note**
>
> El `instance_type` par de `instance_count` argumentos y y el `instance_groups` argumento de la clase de estimadores SageMaker AI se excluyen mutuamente. Para el entrenamiento de clústeres homogéneos, utilice el par de argumentos `instance_type` y `instance_count`. Para el entrenamiento de clústeres heterogéneos, utilice `instance_groups`.

> **Note**
>
> Para ver una lista completa de los contenedores de framework, las versiones de framework y las versiones de Python disponibles, consulta SageMaker AI Framework Containers en el GitHub repositorio de AWS Deep Learning Container.

4. Configure el método `estimator.fit` con los canales de entrada de entrenamiento configurados con los grupos de instancias e inicie el trabajo de entrenamiento.

```
estimator.fit(
    inputs={
        'training': training_input_channel_1,
        'dummy-input-channel': training_input_channel_2
    }
)
```

Opción 2: usar el nivel bajo SageMaker APIs

Si utilizas el AWS Command Line Interface o AWS SDK para Python (Boto3) y quieres utilizar el nivel bajo SageMaker APIs para enviar una solicitud de trabajo de formación con un clúster heterogéneo, consulta las siguientes referencias de la API.

- CreateTrainingJob
- ResourceConfig
- InstanceGroup
- S3DataSource

Realice capacitaciones distribuidas en un clúster heterogéneo en Amazon AI SageMaker

Con el `distribution` argumento de la clase de estimadores de SageMaker IA, puede asignar un grupo de instancias específico para ejecutar una formación distribuida. Por ejemplo, supongamos que tiene los dos grupos de instancias siguientes y quiere ejecutar un entrenamiento con varias GPU en uno de ellos.

```
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup

instance_group_1 = InstanceGroup("instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup("instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)
```

Puede establecer la configuración de entrenamiento distribuido para uno de los grupos de instancias. Por ejemplo, en los siguientes ejemplos de código se muestra cómo asignar `training_group_2` con dos instancias de `ml.p3dn.24xlarge` a la configuración de entrenamiento distribuido.

> **Note**
>
> Actualmente, solo se puede especificar un grupo de instancias de un clúster heterogéneo en la configuración de distribución.

Con MPI

PyTorch

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    ...
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
    distribution={
        "mpi": {
            "enabled": True, "processes_per_host": 8
        },
        "instance_groups": [instance_group_2]
    }
)
```

TensorFlow

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow(
    ...
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
    distribution={
        "mpi": {
            "enabled": True, "processes_per_host": 8
        },
        "instance_groups": [instance_group_2]
    }
)
```

Con la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA

PyTorch

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    ...
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
    distribution={
        "smdistributed": {
            "dataparallel": {
                "enabled": True
            }
        },
        "instance_groups": [instance_group_2]
    }
)
```

TensorFlow

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow(
    ...
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
    distribution={
```

```
        "smdistributed": {
            "dataparallel": {
                "enabled": True
            }
        },
        "instance_groups": [instance_group_2]
    }
)
```

> **Note**
>
> Cuando utilices la biblioteca paralela de datos de SageMaker IA, asegúrate de que el grupo de instancias esté formado por los tipos de instancias compatibles con la biblioteca.

Para obtener más información sobre la SageMaker biblioteca paralela de datos de SageMaker IA, consulte Formación paralela de datos de IA.

Con la biblioteca paralela de modelos SageMaker AI

PyTorch

```
from sagemaker.pytorch import PyTorch

estimator = PyTorch(
    ...
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
    distribution={
        "smdistributed": {
            "modelparallel": {
                "enabled":True,
                "parameters": {
                    ...   # SageMaker AI model parallel parameters
                }
            }
        },
        "instance_groups": [instance_group_2]
    }
)
```

TensorFlow

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

estimator = TensorFlow(
    ...
    instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
    distribution={
        "smdistributed": {
            "modelparallel": {
                "enabled":True,
                "parameters": {
                    ...   # SageMaker AI model parallel parameters
                }
            }
        },
        "instance_groups": [instance_group_2]
    }
)
```

Para obtener más información sobre la biblioteca paralela de modelos de SageMaker IA, consulte Entrenamiento paralelo de modelos de SageMaker IA.

Modificación del script de entrenamiento para asignar grupos de instancias

Con la configuración de clústeres heterogéneos de las secciones anteriores, ha preparado el entorno de SageMaker formación y las instancias para su trabajo de formación. Para seguir asignando los grupos de instancias a determinadas tareas de entrenamiento y procesamiento de datos, el siguiente paso es modificar el script de entrenamiento. De forma predeterminada, el trabajo de entrenamiento simplemente crea réplicas de los scripts de entrenamiento para todos los nodos, independientemente del tamaño de la instancia, lo que podría provocar una pérdida de rendimiento.

Por ejemplo, si mezclas instancias de CPU e instancias de GPU en un clúster heterogéneo y, al mismo tiempo, pasas un guion de entrenamiento de redes neuronales profundas al `entry_point` argumento del estimador de SageMaker IA, el `entry_point` script se replica en cada instancia. Esto significa que, sin la asignación de tareas adecuada, las instancias de CPU también ejecutan todo el script e inician el trabajo de entrenamiento diseñado para el entrenamiento distribuido en instancias de GPU. Por lo tanto, debe realizar cambios en las funciones de procesamiento específicas que quiera descargar y ejecutar en las instancias de CPU. Puedes usar las variables de

entorno de la SageMaker IA para recuperar la información del clúster heterogéneo y permitir que los procesos específicos se ejecuten en consecuencia.

Cuando comienza el trabajo de formación, el guion de formación lee la información del entorno de SageMaker formación, que incluye la configuración de clústeres heterogéneos. La configuración contiene información como los grupos de instancias actuales, los hosts actuales de cada grupo y en qué grupo reside el host actual.

Puedes consultar la información del grupo de instancias durante la fase de inicialización de un trabajo de formación en SageMaker IA de las siguientes maneras.

(Recomendado) Leer la información de los grupos de instancias con el kit de herramientas de SageMaker formación

Utilice el módulo Python del entorno que proporciona la biblioteca del kit de herramientas de SageMaker formación. La biblioteca del kit de herramientas viene preinstalada en los contenedores del SageMaker marco TensorFlow y PyTorch, por lo tanto, no es necesario realizar ningún paso de instalación adicional cuando se utilizan los contenedores prediseñados. Esta es la forma recomendada de recuperar las variables de entorno de la SageMaker IA con menos cambios de código en el script de entrenamiento.

```
from sagemaker_training import environment

env = environment.Environment()
```

Variables de entorno relacionadas con el SageMaker entrenamiento general y los clústeres heterogéneos:

- `env.is_hetero`: devuelve un resultado booleano independientemente de si un clúster heterogéneo está configurado o no.
- `env.current_host`: devuelve el host actual.
- `env.current_instance_type`: devuelve el tipo de instancia del host actual.
- `env.current_instance_group`: devuelve el nombre del grupo de instancias actual.
- `env.current_instance_group_hosts`: devuelve una lista de los hosts del grupo de instancias actual.
- `env.instance_groups`: devuelve una lista de los nombres de los grupos de instancias utilizados para el entrenamiento.

- `env.instance_groups_dict`: devuelve la configuración de clúster heterogénea completa del trabajo de entrenamiento.
- `env.distribution_instance_groups`— Devuelve una lista de grupos de instancias asignados al `distribution` parámetro de la clase de estimador de SageMaker IA.
- `env.distribution_hosts`— Devuelve una lista de hosts que pertenecen a los grupos de instancias asignados al `distribution` parámetro de la clase de estimador de SageMaker IA.

Por ejemplo, considere el siguiente ejemplo de un clúster heterogéneo que consta de dos grupos de instancias.

```
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup

instance_group_1 = InstanceGroup(
    "instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup(
    "instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)
```

El resultado de `env.instance_groups_dict` del clúster heterogéneo de ejemplo debería ser similar al siguiente.

```
{
    "instance_group_1": {
        "hosts": [
            "algo-2"
        ],
        "instance_group_name": "instance_group_1",
        "instance_type": "ml.c5.18xlarge"
    },
    "instance_group_2": {
        "hosts": [
            "algo-3",
            "algo-1"
        ],
        "instance_group_name": "instance_group_2",
        "instance_type": "ml.p3dn.24xlarge"
    }
}
```

(Opcional) Leer la información del grupo de instancias del archivo JSON de configuración de recursos

Si prefiere recuperar las variables de entorno en formato JSON, puede usar directamente el archivo JSON de configuración de recursos. El archivo JSON de una instancia de SageMaker entrenamiento se encuentra en, de forma `/opt/ml/input/config/resourceconfig.json` predeterminada, en.

```
file_path = '/opt/ml/input/config/resourceconfig.json'
config = read_file_as_json(file_path)
print(json.dumps(config, indent=4, sort_keys=True))
```

Utilice la formación incremental en Amazon SageMaker AI

Con el paso del tiempo, puede que un modelo genere inferencias que no sean tan buenas como lo eran antes. Con la capacitación incremental, puede utilizar los artefactos de un modelo ya existente y utilizar un conjunto de datos ampliado para capacitar un nuevo modelo. La capacitación incremental le ahorra tiempo y recursos.

Utilice la capacitación incremental para:

- Capacitar un nuevo modelo utilizando un conjunto de datos ampliado que contenga un patrón subyacente que no se haya tenido en cuenta en la capacitación anterior que generó un rendimiento de modelo deficiente.
- Utilizar los artefactos de modelo o una parte de los artefactos de modelo de un modelo disponible públicamente en un trabajo de capacitación. No es necesario capacitar un nuevo modelo desde cero.
- Reanudar un trabajo de capacitación que se detuvo.
- Capacitar varias variantes de un modelo, ya sea con una configuración de hiperparámetros diferente o con varios conjuntos de datos diferentes.

Para obtener más información sobre cómo capacitar trabajos, consulte Entrena a un modelo con Amazon SageMaker.

Puede entrenar de forma incremental mediante la consola de SageMaker IA o el SDK de Amazon SageMaker Python.

> **Important**
>
> Solo tres algoritmos integrados admiten actualmente la capacitación incremental: Detección de objetos - MXNet, Clasificación de imágenes - MXNet y Algoritmo de segmentación semántica.

Temas

- Realización de una capacitación incremental (consola)
- Realización de un entrenamiento incremental (API)

Realización de una capacitación incremental (consola)

Para completar este procedimiento, se necesita lo siguiente:

- El URI del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en el que se almacenaron los datos de entrenamiento.
- El bucket de S3 en el que desea almacenar la salida del trabajo.
- La ruta de Amazon Elastic Container Registry donde se almacena el código de entrenamiento. Para obtener más información, consulte las Rutas de Docker Registry y código de ejemplo.
- La dirección URL del bucket de S3 donde ha almacenado los artefactos de modelo que desee utilizar en la capacitación incremental. Para encontrar la dirección URL de artefactos de modelo, consulte la página de detalles del trabajo de capacitación utilizado para crear el modelo. Para encontrar la página de detalles, en la consola de SageMaker IA, selecciona Inferencia, elige Modelos y, a continuación, elige el modelo.

Para reiniciar un trabajo de capacitación detenido, utilice la dirección URL para los artefactos del modelo que están almacenados en la página de detalles, como lo haría con un modelo o un trabajo de capacitación completado.

Para realizar una capacitación incremental (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Entrenamiento; a continuación, elija Trabajos de entrenamiento.
3. Elija Crear trabajo de entrenamiento.

4. Proporcione un nombre para el trabajo de entrenamiento. El nombre debe ser único dentro de una AWS región de la AWS cuenta. El trabajo de capacitación nombre debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son: a-z, A-Z, 0-9 y . : + = @ _ % - (guion).
5. Elija el algoritmo que desee usar. Para obtener información acerca de algoritmos, consulte Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker.
6. (Opcional) Para Configuración de recursos, deje los valores predeterminados o aumente el consumo de recursos para reducir el tiempo de cálculo.
   a. (Opcional) En Tipo de instancia, elija el tipo de instancia de computación de machine learning que desea utilizar. En la mayoría de los casos, ml.m4.xlarge es suficiente.
   b. En Recuento de instancias, use el valor predeterminado 1.
   c. (Opcional) En Volumen adicional por instancia (GB), elija el tamaño del volumen de almacenamiento de machine learning que desea aprovisionar. En la mayoría de los casos, puede usar el valor predeterminado, que es 1. Si usa un conjunto de datos voluminoso, utilice un tamaño más grande.
7. Proporcione información sobre los datos de entrada para el conjunto de datos de capacitación.
   a. Para Nombre de canal, deje el valor predeterminado (**`train`**) o escriba un nombre más significativo para el conjunto de datos de entrenamiento, como por ejemplo **`expanded-training-dataset`**.
   b. Para InputMode, elija Archivo. Para capacitaciones incrementales, debe utilizar el modo de entrada de archivos.
   c. Para el tipo de distribución de datos S3, elija FullyReplicated. Esto hace que cada instancia de computación de machine learning use una replicación completa del conjunto de datos ampliado al realizar entrenamientos incrementales.
   d. Si el conjunto de datos ampliado no está comprimido, establezca el Tipo de compresión en Ninguno. Si el conjunto de datos ampliado se comprime utilizando Gzip, establézcalo en Gzip.
   e. (Opcional) Si utiliza el modo de entrada de archivos, deje Tipo de contenido vacío. Para el modo de entrada de canalización, especifique el tipo MIME adecuado. El Tipo de contenido es el tipo de extensiones multipropósito de correo Internet (MIME) de los datos.
   f. Para Contenedor de registros, si el conjunto de datos se guarda en formato RecordIO, elija RecordIO. Si su conjunto de datos no se guarda como archivo con formato RecordIO, elija Ninguno.

g. Para Tipo de datos de S3, si el conjunto de datos se almacena como archivo único, elija S3Prefix. Si el conjunto de datos se almacena como varios archivos en una carpeta, elija Manifiesto.

h. Para Ubicación de S3, proporcione la dirección URL a la ruta donde ha almacenado el conjunto de datos ampliado.

i. Seleccione Listo.

8. Para utilizar artefactos de modelos en un trabajo de capacitación, tiene que añadir un nuevo canal y proporcionar la información necesaria sobre los artefactos de modelo.

a. Para Configuración de datos de entrada, seleccione Agregar canal.

b. Para Nombre de canal, escriba **`model`** para identificar este canal como el origen de los artefactos de modelo.

c. Para InputMode, elija Archivo. Los artefactos de modelo se almacenan como archivos.

d. Para el tipo de distribución de datos S3, elija FullyReplicated. Esto indica que cada instancia de computación de machine learning debe utilizar todos los artefactos de modelos para el entrenamiento.

e. Para Tipo de compresión, seleccione Ninguno ya que estamos utilizando un modelo para el canal.

f. Deje Tipo de contenido vacío. El Tipo de contenido es el tipo de extensiones multipropósito de correo Internet (MIME) de los datos. Para los artefactos de los modelos, lo dejamos vacío.

g. Establezca Contenedor de registros en Ninguno porque los artefactos de modelos no se almacenan en formato RecordIO.

h. Para Tipo de datos de S3, si está utilizando un algoritmo integrado o un algoritmo que almacena el modelo como único archivo, elija S3Prefix. Si utiliza un algoritmo que almacena el modelo como varios archivos, elija Manifiesto.

i. Para Ubicación de S3, proporcione la dirección URL a la ruta donde ha almacenado los artefactos del modelo. Normalmente, el modelo se almacena con el nombre `model.tar.gz`. Para encontrar la dirección URL de los artefactos del modelo, en el panel de navegación, haga clic en Inferencia y luego elija Modelos. En la lista de modelos, elija un modelo para mostrar su página de detalles. La dirección URL de los artefactos del modelo se muestra en Contenedor principal.

j. Seleccione Listo.

9. En Configuración de datos de salida, proporcione la siguiente información:

a. En Ubicación de S3, escriba la ruta al bucket de S3 donde desea almacenar los datos de salida.

b. (Opcional) En Clave de cifrado, puede añadir su clave de cifrado AWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar los datos de salida en reposo. Proporcione el ID de clave o su número de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información, consulte Claves de cifrado administradas por KMS.

10. (Opcional) En Etiquetas, agregue una o más etiquetas al trabajo de entrenamiento. Una etiqueta son los metadatos que puede definir y asignar a los recursos de AWS . En este caso, puede usar las etiquetas para ayudarle a administrar sus trabajos de capacitación. Una etiqueta consta de una clave y un valor que define el usuario. Por ejemplo, es posible que desee crear una etiqueta con **`Project`** como una clave y un valor haciendo referencia a un proyecto que está relacionado con el trabajo de capacitación como, por ejemplo, **`Home value forecasts`**.
11. Elija Crear trabajo de formación. SageMaker La IA crea y ejecuta un trabajo de formación.

Una vez que el trabajo de entrenamiento se haya completado, los artefactos del modelo recién entrenado se almacenan en Ruta de salida de S3 que ha proporcionado en el campo Configuración de datos de salida. Para implementar el modelo para obtener predicciones, consulte Implementación del modelo en Amazon EC2.

Realización de un entrenamiento incremental (API)

En este ejemplo, se muestra cómo usar la SageMaker IA APIs para entrenar un modelo mediante el algoritmo de clasificación de imágenes de SageMaker IA y el conjunto de datos de imágenes Caltech 256 y, a continuación, entrenar un modelo nuevo con el primero. Utiliza Amazon S3 para orígenes de entrada y salida. Consulte el bloc de notas de muestra de capacitación incremental para obtener más información acerca de cómo usar la capacitación incremental.

> **Note**
>
> En este ejemplo hemos usado el conjunto de datos originales en la capacitación incremental; sin embargo puede utilizar diferentes conjuntos de datos, como, por ejemplo, los que contienen muestras que se han añadido recientemente. Cargue los nuevos conjuntos de datos en S3 y realice ajustes en la variable `data_channels` utilizada para capacitar el nuevo modelo.

Obtenga un rol AWS Identity and Access Management (IAM) que otorgue los permisos necesarios e inicialice las variables de entorno:

```
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role

role = get_execution_role()
print(role)

sess = sagemaker.Session()

bucket=sess.default_bucket()
print(bucket)
prefix = 'ic-incr-training'
```

Obtenga la imagen de capacitación para el algoritmo de clasificación de imágenes:

```
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri

training_image = get_image_uri(sess.boto_region_name, 'image-classification',
 repo_version="latest")
#Display the training image
print (training_image)
```

Descargue los conjuntos de datos de entrenamiento y de validación y cárguelos en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3):

```
import os
import urllib.request
import boto3

# Define a download function
def download(url):
    filename = url.split("/")[-1]
    if not os.path.exists(filename):
        urllib.request.urlretrieve(url, filename)

# Download the caltech-256 training and validation datasets
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-train.rec')
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-val.rec')

# Create four channels: train, validation, train_lst, and validation_lst
```

```
s3train = 's3://{}/{}/train/'.format(bucket, prefix)
s3validation = 's3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)

# Upload the first files to the train and validation channels
!aws s3 cp caltech-256-60-train.rec $s3train --quiet
!aws s3 cp caltech-256-60-val.rec $s3validation --quiet
```

Defina los hiperparámetros de entrenamiento:

```
# Define hyperparameters for the estimator
hyperparams = { "num_layers": "18",
                "resize": "32",
                "num_training_samples": "50000",
                "num_classes": "10",
                "image_shape": "3,28,28",
                "mini_batch_size": "128",
                "epochs": "3",
                "learning_rate": "0.1",
                "lr_scheduler_step": "2,3",
                "lr_scheduler_factor": "0.1",
                "augmentation_type": "crop_color",
                "optimizer": "sgd",
                "momentum": "0.9",
                "weight_decay": "0.0001",
                "beta_1": "0.9",
                "beta_2": "0.999",
                "gamma": "0.9",
                "eps": "1e-8",
                "top_k": "5",
                "checkpoint_frequency": "1",
                "use_pretrained_model": "0",
                "model_prefix": "" }
```

Cree un objeto de estimador y capacite el primer modelo utilizando los conjuntos de datos de entrenamiento y validación:

```
# Fit the base estimator
s3_output_location = 's3://{}/{}/output'.format(bucket, prefix)
ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image,
                                   role,
                                   instance_count=1,
                                   instance_type='ml.p2.xlarge',
                                   volume_size=50,
```

```
                                    max_run=360000,
                                    input_mode='File',
                                    output_path=s3_output_location,
                                    sagemaker_session=sess,
                                    hyperparameters=hyperparams)

train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3train, distribution='FullyReplicated',
                                        content_type='application/x-recordio',
 s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3validation,
 distribution='FullyReplicated',
                                             content_type='application/x-recordio',
 s3_data_type='S3Prefix')

data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}

ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)
```

Para utilizar el modelo para capacitar de manera incremental otro modelo, cree un nuevo objeto de estimador y utilice los artefactos del modelo (`ic.model_data`, en este ejemplo) para el argumento de entrada `model_uri`:

```
# Given the base estimator, create a new one for incremental training
incr_ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image,
                                        role,
                                        instance_count=1,
                                        instance_type='ml.p2.xlarge',
                                        volume_size=50,
                                        max_run=360000,
                                        input_mode='File',
                                        output_path=s3_output_location,
                                        sagemaker_session=sess,
                                        hyperparameters=hyperparams,
                                        model_uri=ic.model_data) # This parameter will
 ingest the previous job's model as a new channel
incr_ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)
```

Una vez que haya completado el trabajo de capacitación, los artefactos del modelo recién capacitado se almacenan en la `S3 output path` que ha proporcionado en `Output_path`. Para implementar el modelo para obtener predicciones, consulte Implementación del modelo en Amazon EC2.

Entrenamiento de spot administrado en Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI facilita el entrenamiento de modelos de machine learning mediante instancias de spot de Amazon EC2. El entrenamiento de spot administrado puede optimizar el costo de los modelos de entrenamiento hasta un 90 % con respecto a instancias bajo demanda. SageMaker AI administra las interrupciones de Spot en su nombre.

El entrenamiento de spot administrado usa instancias de Spot de Amazon EC2 para ejecutar trabajos de entrenamiento en lugar de instancias bajo demanda. Puede especificar qué trabajos de entrenamiento utilizan instancias de spot y una condición de parada que especifica cuánto espera SageMaker AI a que se ejecute un trabajo con instancias de Spot de Amazon EC2. Las métricas y los registros generados durante las ejecuciones de entrenamiento están disponibles en CloudWatch.

El ajuste automático de modelos de Amazon SageMaker AI, también conocido como ajuste de hiperparámetros, puede utilizar el entrenamiento de spot administrado. Para obtener más información, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Las instancias de Spot se pueden interrumpir, lo que hace que los trabajos tarden más en iniciarse o finalizar. Puede configurar su trabajo de entrenamiento de spot administrado para utilizar puntos de control. SageMaker AI copia los datos de los puntos de control de una ruta local a Amazon S3. Cuando el trabajo se reinicia, SageMaker AI copia los datos de Amazon S3 de nuevo a la ruta local. A continuación, el entrenamiento puede reanudarse desde el último punto de control en lugar de reiniciarse. Para obtener más información sobre los puntos de control, consulte Puntos de control en Amazon AI SageMaker.

> **Note**
>
> A menos que su trabajo de entrenamiento se complete rápidamente, le recomendamos que utilice puntos de control con el entrenamiento de spot administrado. Los algoritmos integrados de SageMaker AI y los algoritmos de mercado que no tienen puntos de control están actualmente limitados a un `MaxWaitTimeInSeconds` de 3600 segundos (60 minutos).

Para utilizar el entrenamiento de spot administrado, cree un trabajo de entrenamiento. Establezca `EnableManagedSpotTraining` en `True` y especifique el `MaxWaitTimeInSeconds`. `MaxWaitTimeInSeconds` debe ser mayor que `MaxRuntimeInSeconds`. Para obtener más información acerca de cómo crear un trabajo de entrenamiento, consulte DescribeTrainingJob.

Puede calcular los ahorros derivados del uso del entrenamiento de spot administrado mediante la fórmula `(1 - (BillableTimeInSeconds / TrainingTimeInSeconds)) * 100`. Por ejemplo, si `BillableTimeInSeconds` es 100 y `TrainingTimeInSeconds` 500, significa que su trabajo de entrenamiento duró 500 segundos, pero se le facturó solo 100 segundos. Sus ahorros son de (1 - (100/500)) * 100 = 80%.

Para saber cómo ejecutar trabajos de entrenamiento en instancias de spot de Amazon SageMaker AI y cómo funciona el entrenamiento de spot administrado y reduce el tiempo facturable, consulte los siguientes cuadernos de ejemplo:

- Entrenamiento de spot administrado con TensorFlow
- Managed Spot Training with PyTorch
- Entrenamiento de spot administrado con XGBoost
- Entrenamiento de spot administrado con MXNet
- Ejemplos de entrenamiento de spot administrado de Amazon SageMaker AI: repositorio de GitHub

Ciclo de vida del entrenamiento de spot administrado

Puede supervisar un trabajo de entrenamiento utilizando `TrainingJobStatus` y `SecondaryStatus` devueltos por DescribeTrainingJob. La lista siguiente muestra cómo cambian los valores `TrainingJobStatus` y `SecondaryStatus` en función del escenario de entrenamiento:

- Instancias de spot adquiridas sin interrupción durante el entrenamiento
  1. `InProgress`: `Starting`→ `Downloading` → `Training` → `Uploading`
- Instancias de spot interrumpidas una vez. Posteriormente, se adquirieron suficientes instancias de spot para finalizar el trabajo de entrenamiento.
  1. `InProgress`: `Starting` → `Downloading` → `Training` → `Interrupted` → `Starting` → `Downloading` → `Training` → `Uploading`
- Las instancias de spot se interrumpieron dos veces y se superó **`MaxWaitTimeInSeconds`**.
  1. `InProgress`: `Starting` → `Downloading` → `Training` → `Interrupted` → `Starting` → `Downloading` → `Training` → `Interrupted` → `Downloading` → `Training`
  2. `Stopping`: `Stopping`
  3. `Stopped`: `MaxWaitTimeExceeded`
- Las instancias de spot nunca se lanzaron.
  1. `InProgress`: `Starting`

2. `Stopping`: `Stopping`
3. `Stopped`: `MaxWaitTimeExceeded`

SageMaker Piscinas calientes gestionadas por IA

SageMaker Las piscinas calientes gestionadas por la IA permiten conservar y reutilizar la infraestructura aprovisionada tras finalizar un trabajo de formación para reducir la latencia de las cargas de trabajo repetitivas, como la experimentación iterativa o la ejecución de muchos trabajos de forma consecutiva. Los trabajos de entrenamiento posteriores que coincidan con los parámetros especificados se ejecutan en la infraestructura de grupos de calentamiento retenidos, lo que acelera los tiempos de inicio al reducir el tiempo dedicado a aprovisionar los recursos.

> **Important**
>
> SageMaker Las piscinas de agua caliente gestionadas por IA son un recurso facturable. Para obtener más información, consulte Facturación.

Temas

- Funcionamiento
- Consideraciones
- Solicitar un aumento de cuota del grupo de calentamiento
- Utilice piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA

Funcionamiento

Para utilizar piscinas calientes gestionadas por la SageMaker IA y reducir la latencia entre trabajos de formación consecutivos similares, cree un trabajo de formación que especifique un `KeepAlivePeriodInSeconds` valor en su `ResourceConfig` Este valor representa el tiempo en segundos que se tarda en retener los recursos configurados en un grupo de calentamiento para los siguientes trabajos de entrenamiento. Si necesita ejecutar varios trabajos de entrenamiento con configuraciones similares, puede reducir aún más la latencia y el tiempo facturable utilizando un directorio de caché persistente dedicado para almacenar y reutilizar la información en un trabajo diferente.

Temas

- Ciclo de vida de un grupo
- Creación de un grupo de calentamiento
- Emparejar trabajos de entrenamiento
- Duración máxima de un grupo de calentamiento
- Uso de caché persistente
- Facturación

Ciclo de vida de un grupo

1. Cree un trabajo de entrenamiento inicial con un valor `KeepAlivePeriodInSeconds` superior a 0. Al ejecutar este primer trabajo de entrenamiento, se “pone en marcha en frío” un clúster con tiempos de inicio típicos.
2. Cuando se completa el primer trabajo de entrenamiento, los recursos aprovisionados se mantienen activos en un grupo de calentamiento durante el período especificado en el valor `KeepAlivePeriodInSeconds`. Mientras el clúster esté en buen estado y el grupo de calentamiento se encuentre dentro de los valores especificados `KeepAlivePeriodInSeconds`, el estado del grupo de calentamiento es `Available`.
3. El grupo de calentamiento permanece `Available` hasta que identifique un trabajo de entrenamiento adecuado para su reutilización o supere los `KeepAlivePeriodInSeconds` especificados y finalice. El tiempo máximo permitido para `KeepAlivePeriodInSeconds` es de 3600 segundos (60 minutos). Si el estado del grupo de calentamiento es`Terminated`, entonces este es el final del ciclo de vida del grupo de calentamiento.
4. Si el grupo de calentamiento identifica un segundo trabajo de entrenamiento con especificaciones coincidentes, como el número de instancias o el tipo de instancia, el grupo de calentamiento pasa del primer trabajo de entrenamiento al segundo trabajo de entrenamiento para su reutilización. El estado del primer grupo de calentamiento del trabajo de entrenamiento pasa a ser `Reused`. Este es el final del ciclo de vida del grupo de calentamiento para el primer trabajo de entrenamiento.
5. El estado del segundo trabajo de entrenamiento en el que se reutilizó el grupo de calentamiento pasa a ser `InUse`. Una vez finalizado el segundo trabajo de entrenamiento, el grupo de calentamiento está `Available` para durante `KeepAlivePeriodInSeconds` especificado en el segundo trabajo de entrenamiento. Un grupo de calentamiento puede continuar desplazándose a los siguientes trabajos de entrenamiento coincidentes durante un máximo de 28 días.
6. Si el grupo de calentamiento ya no está disponible para su reutilización, el estado del grupo de calentamiento es `Terminated`. Los grupos de calentamiento dejarán de estar disponibles si un

usuario los cierra, si se actualiza un parche o si se superan los `KeepAlivePeriodInSeconds` especificados.

Para obtener más información sobre las opciones de estado de las piscinas calientes, consulta WarmPoolStatusla referencia de la SageMaker API de Amazon.

Creación de un grupo de calentamiento

Si un trabajo de entrenamiento inicial se completa correctamente y tiene un valor `KeepAlivePeriodInSeconds` superior a 0, se crea un grupo de calentamiento. Si detiene un trabajo de entrenamiento después de que se haya lanzado un clúster, se retendrá un grupo de calentamiento. Si el trabajo de entrenamiento falla debido a un error del algoritmo o del cliente, se retendrá un grupo de calentamiento. Si el trabajo de entrenamiento falla por cualquier otro motivo que pueda comprometer el estado del clúster, no se crea el grupo de calentamiento.

Para comprobar que la creación de un grupo de calentamiento se ha realizado correctamente, compruebe el estado del grupo de calentamiento de su trabajo de entrenamiento. Si un grupo de calentamiento se aprovisiona correctamente, el estado del grupo de calentamiento es `Available`. Si un grupo de calentamiento no se aprovisiona, el estado del grupo de calentamiento es `Terminated`.

Emparejar trabajos de entrenamiento

Para que un grupo de calentamiento persista, debe encontrar un trabajo de entrenamiento adecuado en el tiempo especificado en el valor `KeepAlivePeriodInSeconds`. El siguiente trabajo de entrenamiento coincide si los valores siguientes son idénticos:

- `RoleArn`
- Valores `ResourceConfig`:
  - `InstanceCount`
  - `InstanceType`
  - `VolumeKmsKeyId`
  - `VolumeSizeInGB`
- Valores `VpcConfig`:
  - `SecurityGroupIds`
  - `Subnets`
- `EnableInterContainerTrafficEncryption`

- `EnableNetworkIsolation`
- Si ha pasado etiquetas de sesión para su trabajo de entrenamiento con `EnableSessionTagChaining` establecidas en `True` en el `SessionChainingConfig` del trabajo de entrenamiento, un trabajo de entrenamiento coincidente también se debe establecer `EnableSessionTagChaining` en `True` y tener claves de sesión idénticas. Para obtener más información, consulte Uso del control de acceso basado en atributos (ABAC) para el entrenamiento multitenencia.

Todos estos valores deben ser los mismos para que un grupo de calentamiento pase a un trabajo de entrenamiento posterior para su reutilización.

Duración máxima de un grupo de calentamiento

Los `KeepAlivePeriodInSeconds` máximospara un solo trabajo de entrenamiento es de 3600 segundos (60 minutos) y el tiempo máximo que un grupo de grupos ce calentamiento puede continuar realizando trabajos de entrenamiento consecutivos es de 28 días.

Cada trabajo de entrenamiento posterior también debe especificar un valor `KeepAlivePeriodInSeconds`. Cuando el grupo de calentamiento pasa al siguiente trabajo de entrenamiento, hereda el nuevo valor `KeepAlivePeriodInSeconds` especificado en ese `ResourceConfig` del trabajo de entrenamiento. De esta forma, puede mantener un grupo de calentamiento desplazándose de un trabajo de entrenamiento a otro durante un máximo de 28 días.

Si no se especifica `KeepAlivePeriodInSeconds`, el grupo de calentamiento gira hacia abajo una vez que se complete el trabajo de entrenamiento.

Uso de caché persistente

Al crear una piscina caliente, la SageMaker IA monta un directorio especial en el volumen que se mantendrá durante todo el ciclo de vida de la piscina caliente. Este directorio también se puede usar para almacenar información que desee reutilizar en otro trabajo.

El uso de la caché persistente puede reducir la latencia y el tiempo facturable en comparación con el uso exclusivo de grupos calientes para trabajos que requieren lo siguiente:

- interacciones múltiples con configuraciones similares
- trabajos de entrenamiento incremental
- Optimización de hiperparámetros

Por ejemplo, puede evitar descargar las mismas dependencias de Python en ejecuciones repetidas configurando un directorio de caché pip dentro del directorio de caché persistente. Usted es el único responsable de administrar el contenido de este directorio. Los siguientes son ejemplos de tipos de información que puede poner en su caché persistente para ayudar a reducir la latencia y el tiempo facturable.

- Dependencias administradas por pip.
- Dependencias administradas por conda.
- Información sobre puntos de control.
- Cualquier información adicional generada durante el entrenamiento.

La ubicación de la caché persistente es `/opt/ml/sagemaker/warmpoolcache`. La variable de entorno `SAGEMAKER_MANAGED_WARMPOOL_CACHE_DIRECTORY` apunta a la ubicación del directorio de caché persistente.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo configurar un grupo de calentamiento y cómo utilizar la caché persistente para almacenar las dependencias de pip y utilizarlas en un trabajo posterior. El trabajo siguiente debe ejecutarse dentro del período de tiempo indicado por el parámetro `keep_alive_period_in_seconds`.

```
import sagemakerfrom sagemaker import get_execution_rolefrom sagemaker.tensorflow
 import TensorFlow
# Creates a SageMaker session and gets execution role
session = sagemaker.Session()
role = get_execution_role()
# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow(
    ...
    entry_point='my-training-script.py',
    source_dir='code',
    role=role,
    model_dir='model_dir',
    framework_version='2.2',
    py_version='py37',
    job_name='my-training-job-1',
    instance_type='ml.g4dn.xlarge',
    instance_count=1,
    volume_size=250,
    hyperparameters={
"batch-size": 512,
```

```
        "epochs": 1,
        "learning-rate": 1e-3,
        "beta_1": 0.9,
        "beta_2": 0.999,
    },
    keep_alive_period_in_seconds=1800,
    environment={"PIP_CACHE_DIR": "/opt/ml/sagemaker/warmpoolcache/pip"}
)
```

En el ejemplo de código anterior, al utilizar el parámetro environment, se exporta la variable de environment `PIP_CACHE_DIRECTORY` para que apunte al directorio `/opt/ml/sagemaker/warmpoolcache/pip`. La exportación de esta variable de environment cambiará el lugar donde pip almacena su caché en la nueva ubicación. Cualquier directorio, incluidos los directorios anidados, que cree dentro del directorio de caché persistente estará disponible para su reutilización durante una sesión de entrenamiento posterior. En el ejemplo de código anterior, un directorio llamado `pip` se cambia para que sea la ubicación predeterminada para almacenar en caché cualquier dependencia instalada mediante pip.

También se puede acceder a la ubicación de la caché persistente desde el script de entrenamiento de Python mediante la variable de entorno, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
import os
import shutil
if __name__ == '__main__':
    PERSISTED_DIR = os.environ["SAGEMAKER_MANAGED_WARMPOOL_CACHE_DIRECTORY"]

    # create a file to be persisted
    open(os.path.join(PERSISTED_DIR, "test.txt"), 'a').close()
    # create a directory to be persisted
    os.mkdir(os.path.join(PERSISTED_DIR, "test_dir"))

    # Move a file to be persisted
    shutil.move("path/of/your/file.txt", PERSISTED_DIR)
```

Facturación

SageMaker Las piscinas de agua caliente gestionadas por la IA son un recurso facturable. Consulte el estado del grupo de calentamiento para su trabajo de entrenamiento y compruebe el tiempo facturable de sus grupos de calentamiento. Puede comprobar el estado de la piscina caliente mediante el comando de la DescribeTrainingJobAPI Uso de la consola Amazon SageMaker AI o

directamente a través del comando. Para obtener más información, consulta WarmPoolStatusla referencia de la SageMaker API de Amazon.

> **Note**
>
> Una vez transcurrido el tiempo especificado por el parámetro `KeepAlivePeriodInSeconds`, tanto el grupo de calentamiento como la caché persistente se cerrarán y el contenido se eliminará.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA.

- SageMaker Las piscinas calientes gestionadas por IA no se pueden utilizar con el entrenamiento en clústeres heterogéneos.
- SageMaker Las piscinas calientes gestionadas por IA no se pueden utilizar con instancias puntuales.
- SageMaker Las piscinas calientes gestionadas por IA están limitadas a un `KeepAlivePeriodInSeconds` valor de 3600 segundos (60 minutos).
- Si un grupo de calentamiento sigue igualando correctamente los trabajos de entrenamiento dentro del valor `KeepAlivePeriodInSeconds` especificado, el clúster solo podrá seguir funcionando durante un máximo de 28 días.

Solicitar un aumento de cuota del grupo de calentamiento

Para empezar, primero debes solicitar un aumento del límite de servicio para las piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA. El límite de recursos predeterminado para los grupos de calentamiento es 0.

Si se crea un trabajo de entrenamiento con `KeepAlivePeriodInSeconds` especificado, pero no se ha solicitado un aumento del límite de grupo de calentamiento, no se conservará el grupo de calentamiento una vez finalizado el trabajo de entrenamiento. Un grupo de calentamiento solo se crea si el límite de su grupo de calentamiento tiene recursos suficientes. Una vez creada un grupo de calentamiento, los recursos se liberan cuando se trasladan a un puesto de entrenamiento correspondiente o si `KeepAlivePeriodInSeconds` caduca (si el estado del grupo de calentamiento es `Reused` o`Terminated`).

Solicita un aumento de la cuota de piscina caliente mediante la consola AWS Service Quotas.

> **Note**
>
> El uso de todas las instancias de Warm Pool se tiene en cuenta para el límite de recursos de SageMaker entrenamiento. Aumentar el límite de recursos del grupo de calentamiento no aumenta el límite de instancias, sino que asigna un subconjunto del límite de recursos al entrenamiento en el grupo de calentamiento.

1. Abra la consola de Service Quotas de AWS.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija AWS Services (Servicios de).
3. Busca y elige Amazon SageMaker AI.
4. Busque la palabra clave **`warm pool`** para ver todas las cuotas de servicio del grupo de calentamiento disponibles.
5. Busque el tipo de instancia para el que quiere aumentar su cuota de grupo de calentamiento, seleccione la cuota de servicio de grupo de calentamiento para ese tipo de instancia y seleccione Request quota increase (Solicitar aumento de cuota).
6. Introduzca el número límite de instancia solicitado en Change quota value (Cambiar valor de cuota). El nuevo valor debe ser mayor que el valor de cuota aplicado.
7. Seleccione Solicitar.

Hay un límite de instancias que se pueden conservar para cada cuenta, que se determina por tipo de instancia. Puede comprobar sus límites de recursos en la consola de AWS Service Quotas o directamente mediante el comando list-service-quotas AWS CLI. Para obtener más información sobre Service Quotas de AWS , consulte Solicitud de un aumento de cuota en la Guía del usuario de Service Quotas.

Puede también usar el Centro de soporte de AWS para solicitar un aumento de cuotas de grupos de calentamiento. Para obtener una lista de los tipos de instancias disponibles por región, consulta SageMaker los precios de Amazon y selecciona Formación en la tabla de precios bajo demanda.

Utilice piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA

Puedes usar piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA a través del SDK de SageMaker Python, la consola Amazon SageMaker AI o a través del nivel inferior APIs. De forma opcional, los administradores pueden utilizar la clave de condición `sagemaker:KeepAlivePeriod` para

restringir aún más los límites de `KeepAlivePeriodInSeconds` para determinados usuarios o grupos.

Temas

- Uso del SDK de Python para SageMaker IA
- Uso de la consola Amazon SageMaker AI
- Usando el nivel bajo SageMaker APIs
- Clave de condición de IAM

Uso del SDK de Python para SageMaker IA

Cree, actualice o termine las piscinas calientes mediante el SDK de SageMaker Python.

> **Note**
>
> Esta función está disponible en el SDK de Python para SageMaker IA v2.110.0 y versiones posteriores.

Temas

- Creación de un grupo de calentamiento
- Actualización de un grupo de calentamiento
- Terminar un grupo de calentamiento

Creación de un grupo de calentamiento

Para crear una piscina caliente, utilice el SDK de SageMaker Python para crear un estimador con un `keep_alive_period_in_seconds` valor superior a 0 y llame. `fit()` Cuando se completa el trabajo de entrenamiento, se conserva un grupo de calentamiento. Para obtener más información sobre el entrenamiento de scripts y estimadores, consulte Entrenar un modelo con el SDK de SageMaker Python. Si su script no crea un grupo de calentamiento, consulte Creación de un grupo de calentamiento para posibles explicaciones.

```
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
```

```
# Creates a SageMaker AI session and gets execution role
session = sagemaker.Session()
role = get_execution_role()

# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow(
    ...
    entry_point='my-training-script.py',
    source_dir='code',
    role=role,
    model_dir='model_dir',
    framework_version='2.2',
    py_version='py37',
    job_name='my-training-job-1',
    instance_type='ml.g4dn.xlarge',
    instance_count=1,
    volume_size=250,
    hyperparameters={
        "batch-size": 512,
        "epochs": 1,
        "learning-rate": 1e-3,
        "beta_1": 0.9,
        "beta_2": 0.999,
    },
    keep_alive_period_in_seconds=1800,
)

# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

A continuación, cree un segundo trabajo de entrenamiento coincidente. En este ejemplo, creamos `my-training-job-2`, que tiene todos los atributos necesarios para coincidir con `my-training-job-1`, pero tiene un hiperparámetro diferente para la experimentación. El segundo trabajo de entrenamiento reutiliza el grupo de calentamiento y se inicia más rápido que el primer trabajo de entrenamiento. En el siguiente ejemplo de código se utiliza un estimador de Tensorflow. La función de piscina caliente se puede utilizar con cualquier algoritmo de entrenamiento que se ejecute en Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre los atributos que deben coincidir, consulte Emparejar trabajos de entrenamiento.

```
# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow(
    ...
```

```
    entry_point='my-training-script.py',
    source_dir='code',
    role=role,
    model_dir='model_dir',
    framework_version='py37',
    py_version='pyxy',
    job_name='my-training-job-2',
    instance_type='ml.g4dn.xlarge',
    instance_count=1,
    volume_size=250,
    hyperparameters={
        "batch-size": 512,
        "epochs": 2,
        "learning-rate": 1e-3,
        "beta_1": 0.9,
        "beta_2": 0.999,
    },
    keep_alive_period_in_seconds=1800,
)

# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')
```

Compruebe el estado del grupo de calentamiento en ambos trabajos de entrenamiento para confirmar que el grupo de calentamiento es `Reused` para `my-training-job-1` y `InUse` para `my-training-job-2`.

> **Note**
>
> Los nombres de los trabajos de formación tienen date/time sufijos. Los nombres de los trabajos de entrenamiento del ejemplo `my-training-job-1` y `my-training-job-2` deberían sustituirse por los nombres reales de los trabajos de entrenamiento. Puede utilizar el comando `estimator.latest_training_job.job_name` para obtener el nombre real del trabajo de entrenamiento.

```
session.describe_training_job('my-training-job-1')
session.describe_training_job('my-training-job-2')
```

El resultado de `describe_training_job` proporciona todos los detalles sobre un trabajo de entrenamiento determinado. Busque el atributo `WarmPoolStatus` para comprobar la información

sobre el grupo de calentamiento de un trabajo de entrenamiento. El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente ejemplo:

```
# Warm pool status for training-job-1
...
'WarmPoolStatus': {'Status': 'Reused',
  'ResourceRetainedBillableTimeInSeconds': 1000,
  'ReusedByName': my-training-job-2}
...

# Warm pool status for training-job-2
...
'WarmPoolStatus': {'Status': 'InUse'}
...
```

Actualización de un grupo de calentamiento

Cuando se complete el trabajo de entrenamiento y se encuentre el estado del grupo de calentamiento sea `Available`, podrá actualizar el valor `KeepAlivePeriodInSeconds`.

```
session.update_training_job(job_name,
 resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":3600})
```

Terminar un grupo de calentamiento

Para terminar manualmente un grupo de calentamiento, establezca el valor `KeepAlivePeriodInSeconds` en 0.

```
session.update_training_job(job_name, resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":0})
```

El grupo de calentamiento termina automáticamente cuando supera el valor `KeepAlivePeriodInSeconds` designado o si hay una actualización de parche para el clúster.

Uso de la consola Amazon SageMaker AI

A través de la consola, puede crear un grupo de calentamiento, liberar un grupo de calentamiento o comprobar el estado del grupo de calentamiento y el tiempo facturable de trabajos de entrenamiento específicos. También puede ver qué trabajo de entrenamiento coincidente reutilizó un grupo de calentamiento.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI y selecciona Training jobs en el panel de navegación. Si corresponde, el estado del grupo de calentamiento de cada trabajo de entrenamiento aparece en la columna Warm pool status (Estado del grupo de calentamiento) y el tiempo que queda para un grupo de calentamiento activa aparece en la columna Time left (Tiempo restante).
2. Para crear un trabajo de entrenamiento que utilice un grupo de calentamiento desde la consola, seleccione Create training job (Crear trabajo de entrenamiento). A continuación, asegúrese de especificar un valor para el campo Keep alive period (Período de mantenimiento de vida) al configurar los recursos del trabajo de entrenamiento. Este valor debe ser un número entero entre 1 y 3600, que representa la duración del tiempo en segundos.
3. Para liberar un grupo de calentamiento de la consola, seleccione un trabajo de entrenamiento específico y elija Release cluster (Liberar clúster) en el menú desplegable Actions (Acciones).
4. Para ver más información sobre un grupo de calentamiento, selecciónelo de un trabajo de entrenamiento. En la página de detalles del trabajo, desplácese hacia abajo hasta la sección Warm pool status (Estadode grupo de calentamiento) para ver el estado del grupo de calentamiento, el tiempo restante si el estado del grupo de calentamiento es `Available`, los segundos facturables del mismo y el nombre del trabajo de entrenamiento que los reutilizó si su estado es `Reused`.

Usando el nivel bajo SageMaker APIs

Utilice piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA con la SageMaker API o la AWS CLI.

SageMaker API DE IA

Configure piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA mediante la SageMaker API con los siguientes comandos:

- CreateTrainingJob
- UpdateTrainingJob
- ListTrainingJobs
- DescribeTrainingJob

AWS CLI

Configure piscinas calientes gestionadas por SageMaker IA mediante la AWS CLI con los siguientes comandos:

- create-training-job
- update-training-job
- list-training-jobs
- describe-training-job

Clave de condición de IAM

Los administradores pueden utilizar, de forma opcional, la clave de `sagemaker:KeepAlivePeriod` condición para restringir aún más los `KeepAlivePeriodInSeconds` límites para determinados usuarios o grupos. SageMaker Las piscinas calientes gestionadas por IA están limitadas a un `KeepAlivePeriodInSeconds` valor de 3600 segundos (60 minutos), pero los administradores pueden reducir este límite si es necesario.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnforceKeepAlivePeriodLimit",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "NumericLessThanIfExists": {
                    "sagemaker:KeepAlivePeriod": "1800"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para obtener más información, consulte Claves de condición de Amazon SageMaker AI en la Referencia de autorización de servicio.

Amazon CloudWatch Metrics para supervisar y analizar los trabajos de formación

Un trabajo de SageMaker formación de Amazon es un proceso iterativo que enseña a un modelo a hacer predicciones mediante la presentación de ejemplos de un conjunto de datos de formación. Normalmente, un algoritmo de entrenamiento calcula varias métricas, como, por ejemplo, error de entrenamiento y precisión de predicción. Estas métricas ayudan a diagnosticar si el modelo aprende bien y si generalizará bien a fin de realizar predicciones sobre datos no vistos anteriormente. El algoritmo de entrenamiento escribe los valores de estas métricas en los registros, que la SageMaker IA monitorea y envía a Amazon CloudWatch en tiempo real. Para analizar el rendimiento de su trabajo de capacitación, puede ver gráficos de estas métricas en CloudWatch. Cuando se ha completado un trabajo de entrenamiento, también puede obtener una lista de los valores de las métricas que calcula en su última iteración llamando a la operación `DescribeTrainingJob`.

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch admite métricas personalizadas de alta resolución y su mejor resolución es de 1 segundo. Sin embargo, cuanto más fina sea la resolución, menor será la vida útil de las CloudWatch métricas. Para la resolución de frecuencia de 1 segundo, las CloudWatch métricas están disponibles durante 3 horas. Para obtener más información sobre la resolución y la duración de las CloudWatch métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde las CloudWatch API de Amazon.

> **Tip**
>
> Si desea perfilar su trabajo de formación con una resolución más precisa, con una granularidad de hasta 100 milisegundos (0,1 segundos) y almacenar las métricas de formación de forma indefinida en Amazon S3 para su análisis personalizado en cualquier momento, considere la posibilidad de utilizar Amazon Debugger. SageMaker SageMaker Debugger proporciona reglas integradas para detectar automáticamente los problemas de entrenamiento más comunes; detecta problemas de uso de los recursos de hardware (como la CPU, la GPU y los cuellos de I/O botella) y problemas de modelos no convergentes (como el sobreajuste, la desaparición de gradientes y la explosión de tensores). SageMaker Debugger también proporciona visualizaciones a través de Studio Classic y su informe de creación de perfiles. Para explorar las visualizaciones del depurador, consulte el tutorial del

panel de control de SageMaker Debugger Insights, el tutorial del informe de creación de perfiles del depurador y el análisis de datos mediante la biblioteca de clientes. SMDebug

Temas

- Definición de las métricas de capacitación
- Visualización de métricas de trabajo de entrenamiento
- Ejemplo: visualización de una curva de entrenamiento y validación

Definición de las métricas de capacitación

SageMaker La IA analiza automáticamente los registros de trabajos de formación y envía las métricas de formación a CloudWatch. De forma predeterminada, la SageMaker IA envía las métricas de utilización de los recursos del sistema que figuran en SageMaker AI Jobs y Endpoint Metrics. Si quieres que la SageMaker IA analice los registros y envíe métricas personalizadas de un trabajo de formación de tu propio algoritmo CloudWatch, tendrás que especificar las definiciones de las métricas pasando el nombre de las métricas y las expresiones regulares al configurar una solicitud de trabajo de formación de SageMaker IA.

Puede especificar las métricas de las que desea realizar un seguimiento mediante la consola de SageMaker IA, el SDK de Python para SageMaker IA o la API de SageMaker IA de bajo nivel.

Si utiliza su propio algoritmo, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el algoritmo escribe en los registros las métricas que desea capturar.
- Defina una expresión regular que busque con precisión en los registros para capturar los valores de las métricas a las que desea enviar CloudWatch.

Por ejemplo, suponga que su algoritmo emite métricas para errores de entrenamiento y errores de validación:

```
Train_error=0.138318;  Valid_error=0.324557;
```

Si quieres monitorizar ambas métricas CloudWatch, el diccionario de las definiciones de métricas debería tener el siguiente aspecto:

```
[
```

```
    {
        "Name": "train:error",
        "Regex": "Train_error=(.*?);"
    },
    {
        "Name": "validation:error",
        "Regex": "Valid_error=(.*?);"
    }
]
```

En la expresión regular para la métrica `train:error` definida anteriormente, la primera parte de la expresión regular encuentra el texto exacto "Train_error =", y la expresión `(.*?);` captura cualquier carácter hasta que aparece el primer carácter de punto y coma. En esta expresión, el paréntesis indica a la expresión regular que debe capturar lo que está dentro de ellos, `.` significa cualquier carácter, `*` significa cero o más caracteres y `?` significa realizar la captura solo hasta la primera instancia del carácter `;`.

Defina métricas con el SDK de Python para SageMaker IA

Defina las métricas a las que desea realizar el envío CloudWatch especificando una lista de nombres de métricas y expresiones regulares como `metric_definitions` argumento al inicializar un `Estimator` objeto. Por ejemplo, si quieres monitorizar tanto las `validation:error` métricas como `train:error` las incluidas CloudWatch, tu `Estimator` inicialización tendría el siguiente aspecto:

```
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(
    image_uri="your-own-image-uri",
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    sagemaker_session=sagemaker.Session(),
    instance_count=1,
    instance_type='ml.c4.xlarge',
    metric_definitions=[
       {'Name': 'train:error', 'Regex': 'Train_error=(.*?);'},
       {'Name': 'validation:error', 'Regex': 'Valid_error=(.*?);'}
    ]
)
```

Para obtener más información sobre el entrenamiento con estimadores del SDK de Amazon SageMaker Python, consulte Sagemaker Python SDK en. GitHub

Defina las métricas mediante la consola de IA SageMaker

Si eliges la opción Tu propio contenedor de algoritmos en ECR como fuente de algoritmos en la consola de SageMaker IA al crear un trabajo de formación, añade las definiciones de métricas en la sección Métricas. La siguiente captura de pantalla muestra cómo debería quedar después de añadir los nombres de las métricas de ejemplo y las expresiones regulares correspondientes.



Defina las métricas mediante la API de IA de bajo nivel SageMaker

Defina las métricas a las que quiere enviar datos CloudWatch especificando una lista de nombres de métricas y expresiones regulares en el `MetricDefinitions` campo del parámetro de `AlgorithmSpecification`entrada que transfiere a la `CreateTrainingJob`operación. Por ejemplo, si desea supervisar tanto `train:error` las `validation:error` métricas como las `AlgorithmSpecification` que contiene CloudWatch, tendría el siguiente ejemplo:

```
"AlgorithmSpecification": {
    "TrainingImage": your-own-image-uri,
    "TrainingInputMode": "File",
    "MetricDefinitions" : [
        {
            "Name": "train:error",
            "Regex": "Train_error=(.*?);"
        },
        {
            "Name": "validation:error",
            "Regex": "Valid_error=(.*?);"
        }
    ]
}
```

Para obtener más información sobre cómo definir y ejecutar un trabajo de formación mediante la API de SageMaker IA de bajo nivel, consulte `CreateTrainingJob`.

Visualización de métricas de trabajo de entrenamiento

Puedes ver las métricas emitidas por tus trabajos de SageMaker formación de Amazon en la consola de Amazon CloudWatch o SageMaker AI.

Supervisa las métricas de los trabajos de formación (CloudWatch consola)

Puede monitorizar las métricas que emite un trabajo de capacitación en tiempo real en la consola de CloudWatch.

Para supervisar las métricas de los trabajos de formación (CloudWatch consola)

1. Abre la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch.
2. Selecciona Metrics y, a continuación, selecciona/. aws/sagemaker/TrainingJobs

3. Elija TrainingJobName.
4. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija los nombres de las métricas que desea monitorizar.
5. En la pestaña Graphed metrics (Métricas representadas), configure las opciones de gráficos. Para obtener más información sobre el uso de CloudWatch gráficos, consulta Graph Metrics en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Supervise las métricas de los trabajos de formación (consola de SageMaker IA)

Puedes monitorizar las métricas que emite un trabajo de formación en tiempo real mediante la consola de SageMaker IA.

Para supervisar las métricas de los trabajos de formación (consola de SageMaker IA)

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker.
2. Elija Training jobs (Trabajos de entrenamiento) y, a continuación, elija el trabajo de entrenamiento cuyas métricas desea ver.
3. Elija TrainingJobName.
4. En la sección Monitor (Monitorización), puede ver los gráficos de utilización de las instancias y las métricas de los algoritmos.

Monitor
Access logs for debugging and progress reporting. View metrics to set alarms, send notifications, or take actions. Learn more
View algorithm metrics
View logs
View instance metrics
2019-01-24 (10:33:57) - 2019-01-24 (16:10:45)
MemoryUtilization
CPUUtilization
DiskUtilization
GPUUtilization
GPUMemoryUtilization
validation:accuracy
train:progress
train:throughput
train:accuracy
validation:cross_entropy
train:cross_entropy

Ejemplo: visualización de una curva de entrenamiento y validación

Normalmente, puede dividir los datos que utiliza en el entrenamiento de su modelo en conjuntos de datos de entrenamiento y de validación. Puede utilizar el conjunto de datos de entrenamiento para entrenar los parámetros del modelo que se utilizan para realizar predicciones en el conjunto de datos de entrenamiento. A continuación, puede probar la exactitud con que el modelo realiza predicciones calculando predicciones para el conjunto de datos de validación. Para analizar el rendimiento de un trabajo de entrenamiento, se suele representar una curva de entrenamiento junto a una curva de validación.

Visualizar un gráfico que muestre la precisión de los conjuntos de datos de entrenamiento y de validación a lo largo del tiempo puede ayudarle a mejorar el rendimiento del modelo. Por ejemplo, si la precisión de la entrenamiento sigue aumentando con el paso del tiempo, pero, en algún momento, la precisión de la validación comienza a disminuir, es probable que esté sobreajustando el modelo. Para solucionar este problema, puede realizar ajustes en el modelo, como, por ejemplo, aumentar la regularización.

Para este ejemplo, puedes usar el mage-classification-full-training ejemplo I de la sección Ejemplos de cuadernos de tu instancia de cuaderno de SageMaker IA. Si no tienes una instancia de SageMaker bloc de notas, crea una siguiendo las instrucciones que aparecen enCrear una instancia de Amazon SageMaker Notebook para el tutorial. Si lo prefiere, puede seguir el ejemplo de clasificación de imágenes End-to-End multiclase que aparece en el cuaderno de ejemplo. GitHub Asimismo, necesitará un bucket de Amazon S3 para almacenar los datos de la entrenamiento y para la salida del modelo.

Para ver las curvas de errores de entrenamiento y validación

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com /sagemaker.
2. Elija Notebooks (Bloc de notas), a continuación, elija Notebook instances (Instancias de bloc de notas).
3. Elija la instancia de bloc de notas que desea utilizar y, a continuación, elija Open (Abrir).
4. En el panel de control de tu instancia de notebook, selecciona SageMaker AI Examples.
5. Amplíe la sección Introducción a los algoritmos de Amazon y, a continuación, seleccione Usar junto a mage-classification-fulltrainingI.ipynb.
6. Seleccione Crear copia. SageMaker AI crea una copia editable del bloc de notas mage-classification-fulltrainingI.ipynb en su instancia de bloc de notas.

7. Ejecute todas las celdas en el cuaderno hasta la sección Interference (Interferencia). En este ejemplo, no es necesario implementar un punto de enlace ni obtener la inferencia.
8. Cuando comience el trabajo de formación, abre la consola en /cloudwatch. CloudWatch https://console.aws.amazon.com
9. Selecciona Metrics y, a continuación, selecciona/. aws/sagemaker/TrainingJobs
10. Elija TrainingJobName.
11. En la pestaña All metrics (Todas las métricas), elija las métricas train:accuracy (entrenamiento:precisión) y validation:accuracy (validación:precisión) para el trabajo de entrenamiento que ha creado en el cuaderno.
12. En el gráfico, elija un área de los valores de la métrica para ampliarla. Debería ver algo parecido al siguiente ejemplo.



Archivos de manifiesto aumentados para trabajos de entrenamiento

Para incluir metadatos con su conjunto de datos en un trabajo de capacitación, use un archivo de manifiesto aumentado. Al utilizar un archivo de manifiesto aumentado, el conjunto de datos debe almacenarse en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), y debe configurar su trabajo de entrenamiento para el uso del conjunto de datos almacenado allí. Debe especificar la ubicación y el formato de este conjunto de datos para uno o varios `Channel`. Los manifiestos aumentados solo pueden admitir el modo de entrada de canalización. Consulte la sección `Channel`para obtener más información sobre el modo de entrada de tuberías. InputMode

Al especificar los parámetros de un canal, debe especificar una ruta al archivo, algo conocido como un `S3Uri`. Amazon SageMaker AI interpreta este URI en función de lo especificado `S3DataType`

en S3DataSource. La opción AugmentedManifestFile define un formato de manifiesto que incluye metadatos con los datos de entrada. El uso de un archivo de manifiesto aumentado es una alternativa al procesamiento previo cuando ha etiquetado datos. Para los trabajos de capacitación con datos etiquetados, normalmente debe procesar previamente el conjunto de datos para combinar los datos de entrada con los metadatos antes de la capacitación. Si su conjunto de datos de capacitación es grande, el procesamiento previo puede resultar lento y costoso.

Formato de archivo de manifiesto aumentado

Un archivo de manifiesto aumentado debe formatearse en formato de líneas JSON. En formato de líneas JSON, cada línea del archivo es un objeto JSON completo seguido de un separador de nueva línea.

Durante el entrenamiento, la SageMaker IA analiza cada línea JSON y envía algunos o todos sus atributos al algoritmo de entrenamiento. Especifique el contenido del atributo que se va a pasar y el orden en que lo va a hacer con el parámetro AttributeNames de la API CreateTrainingJob. El AttributeNames parámetro es una lista ordenada de nombres de atributos que la SageMaker IA busca en el objeto JSON para utilizarlos como entrada de entrenamiento.

Por ejemplo, si muestra ["line", "book"] para AttributeNames, los datos de entrada deben incluir los nombres de atributo de line y book en el orden especificado. En este ejemplo, el siguiente contenido del archivo de manifiesto aumentado es válido:

```
{"author": "Herman Melville", "line": "Call me Ishmael", "book": "Moby Dick"}
{"line": "It was love at first sight.", "author": "Joseph Heller", "book": "Catch-22"}
```

SageMaker La IA ignora los nombres de atributos que no figuran en la lista, incluso si van antes, después o se encuentran entre los atributos de la lista.

Al usar archivos de manifiesto aumentados, observe las siguientes directrices:

- El orden de los atributos mostrados en el parámetro AttributeNames determina el orden de los atributos pasados al algoritmo en el trabajo de capacitación.
- La lista AttributeNames puede ser un subconjunto de todos los atributos de la línea JSON. SageMaker La IA ignora los atributos que no figuran en la lista del archivo.
- Puede especificar cualquier tipo de datos permitidos por el formato JSON en AttributeNames, incluidos texto, valores numéricos, matrices de datos u objetos.
- Para incluir un URI de S3 como nombre de atributo, añada el sufijo -ref a este.

Si un nombre de atributo contiene el sufijo `-ref`, el valor del atributo debe ser un URI de S3 que apunte a un archivo de datos al que se pueda acceder en el trabajo de capacitación. Por ejemplo, si `AttributeNames` contiene `["image-ref", "is-a-cat"]`, el siguiente ejemplo muestra un archivo de manifiesto aumentado válido:

```
{"image-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/sample01/image1.jpg", "is-a-cat": 1}
{"image-ref": "s3://amzn-s3-demo-bucket/sample02/image2.jpg", "is-a-cat": 0}
```

En el caso de la primera línea JSON de este archivo de manifiesto, SageMaker AI recupera el `image1.jpg` archivo `s3://amzn-s3-demo-bucket/sample01/` y la representación en cadena del `is-a-cat` atributo `"1"` para clasificar las imágenes.

> **Tip**
>
> Para crear un archivo de manifiesto aumentado, usa Amazon SageMaker Ground Truth y crea un trabajo de etiquetado. Para obtener más información sobre la salida de un trabajo de etiquetado, consulte Etiquetado de los datos de salida del trabajo.

Formato de archivo de manifiesto aumentado para el entrenamiento de modo de canalización

El formato de manifiesto aumentado le permite realizar el entrenamiento en modo de canalización con archivos sin necesidad de crear archivos RecordIO. Debe especificar los canales de capacitación y de validación como valores para el parámetro `InputDataConfig` de la solicitud `CreateTrainingJob`. Los archivos de manifiesto aumentados son solo compatibles con los canales con el modo de entrada de datos por canal. Para cada canal, los datos se extraen de su archivo de manifiesto aumentado y transmiten (en orden) al algoritmo a través de la canalización denominada del canal. El modo de canalización usa el método primero en entrar, primero en salir (FIFO) para que los registros se procesen en el orden en que se pusieron en cola. Para obtener información sobre el modo de entrada de canalización, consulte `Input Mode`.

Los nombres de atributo con un sufijo `"-ref"` apuntan a los datos binarios preformateados. En algunos casos, el algoritmo sabe cómo analizar los datos. En otros casos, podría tener que incluir los datos para que los registros se delimiten para el algoritmo. Si el algoritmo es compatible con los datos con formato RecordIO, la especificación de `RecordIO` para `RecordWrapperType` resuelve este problema. Si el algoritmo no es compatible con el formato `RecordIO`, especifique `None` para `RecordWrapperType` y asegúrese de que sus datos se analicen correctamente para su algoritmo.

Al usar el ejemplo `["image-ref", "is-a-cat"]`, si usa el encapsulamiento RecordIO, la siguiente transmisión de datos se envía a la cola:

```
recordio_formatted(s3://amzn-s3-demo-bucket/foo/
image1.jpg)recordio_formatted("1")recordio_formatted(s3://amzn-s3-demo-
bucket/bar/image2.jpg)recordio_formatted("0")
```

Las imágenes que no se encapsulan con el formato RecordIO se transmiten con el valor de atributo `is-a-cat` correspondiente como un registro. Esto puede dar lugar a un problema, ya que el algoritmo podría no delimitar las imágenes y los atributos correctamente. Para obtener más información sobre el uso de archivos de manifiesto aumentados para la clasificación de imágenes, consulte Train with Augmented Manifest Image Format.

Con los archivos de manifiesto aumentados y el modo Pipe en general, no se aplican los límites de tamaño del volumen de EBS. Esto incluye configuraciones que, de lo contrario, deben estar dentro del límite de tamaño del volumen de EBS, como `S3DataDistributionType` . Para obtener más información sobre el modo de canalización y cómo usarlo, consulte la sección Using Your Own Training Algorithms - Input Data Configuration.

Uso de un archivo de manifiesto aumentado

En las siguientes secciones, se muestra cómo usar archivos de manifiesto aumentados en tus trabajos de SageMaker formación de Amazon, ya sea con la consola de SageMaker IA o de forma programática con el SDK de SageMaker Python.

Uso de un archivo de manifiesto aumentado (consola)

Para completar este procedimiento, se necesita lo siguiente:

- La URL del bucket de S3 en el que almacenó el archivo de manifiesto aumentado.
- Para almacenar los datos que se muestran en el archivo de manifiesto aumentado en un bucket de S3.
- La URL del bucket de S3 en el que desea almacenar la salida del trabajo.

Para usar un archivo de manifiesto aumentado en un trabajo de capacitación (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Entrenamiento; a continuación, elija Trabajos de entrenamiento.
3. Elija Crear trabajo de entrenamiento.

4. Proporcione un nombre para el trabajo de entrenamiento. El nombre debe ser único dentro de una AWS región de la AWS cuenta. Puede tener de 1 a 63 caracteres. Los caracteres válidos son: a-z, A-Z, 0-9 y . : + = @ _ % - (guion).
5. Elija el algoritmo que desee usar. Para obtener más información acerca de los algoritmos integrados admitidos, consulte Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker. Si desea usar un algoritmo personalizado, asegúrese de que sea compatible con el modo de canalización.
6. (Opcional) En Resource configuration (Configuración de recursos), acepte los valores predeterminados o, para reducir el tiempo de computación, aumente el consumo de recursos.
   a. (Opcional) En Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia de computación de machine learning que desea utilizar. En la mayoría de los casos, ml.m4.xlarge es suficiente.
   b. En Instance count (Recuento de instancias), use el valor predeterminado, 1.
   c. (Opcional) En Additional volume per instance (GB) (Volumen adicional por instancia [GB]), elija el tamaño del volumen de almacenamiento de machine learning que desea aprovisionar. En la mayoría de los casos, puede usar el valor predeterminado, que es 1. Si usa un conjunto de datos voluminoso, utilice un tamaño más grande.
7. Proporcione información sobre los datos de entrada para el conjunto de datos de capacitación.
   a. En Channel name (Nombre de canal), acepte el valor predeterminado (**`train`**) o escriba un nombre más significativo, como **`training-augmented-manifest-file`**.
   b. Para InputMode, elija Pipe.
   c. Para el tipo de distribución de datos S3, elija FullyReplicated. Al entrenar cada vez más, la replicación completa hace que cada instancia de computación de machine learning use una copia completa del conjunto de datos ampliado. En los algoritmos basados en lo neuronal, como Algoritmo de Modelo de tema neuronal (NTM), elija `ShardedByS3Key`.
   d. Si los datos especificados en el archivo de manifiesto aumentado se descomprimen, establezca el Compression type (Tipo de compresión) en None (Ninguno). Si los datos se comprimen con gzip, establézcalos en Gzip.
   e. (Opcional) En Content type (Tipo de contenido), especifique el tipo MIME adecuado. El Tipo de contenido es el tipo de extensiones multipropósito de correo Internet (MIME) de los datos.
   f. En Record wrapper (Contenedor de registros), si el conjunto de datos especificado en el archivo de manifiesto aumentado se guarda en formato RecordIO, elija RecordIO. Si su conjunto de datos no se guarda como archivo con formato RecordIO, elija None (Ninguno).

g. Para el tipo de datos S3, elija AugmentedManifestFile.

h. En S3 location (Ubicación de S3), proporcione la ruta al bucket donde almacenó el archivo de manifiesto aumentado.

i. Para los nombres de los AugmentedManifestFile atributos, especifique el nombre del atributo que desee usar. El nombre de atributo debe estar presente en el archivo de manifiesto aumentado y distingue entre mayúsculas y minúsculas.

j. (Opcional) Para añadir más nombres de atributo, elija Add row (Añadir fila) y especifique otro nombre de atributo para cada atributo.

k. (Opcional) Para ajustar el orden de los nombres de atributo, elija los botones hacia arriba o hacia abajo situados junto a los nombres. Al usar un archivo de manifiesto aumentado, el orden de los nombres de atributo especificados es importante.

l. Seleccione Listo.

8. En Configuración de datos de salida, proporcione la siguiente información:

   a. En Ubicación de S3, escriba la ruta al bucket de S3 donde desea almacenar los datos de salida.

   b. (Opcional) Puede usar su clave de cifrado AWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar los datos de salida en reposo. En Encryption key (Clave de cifrado), proporcione el ID de clave o su número de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información, consulte Claves de cifrado administradas por KMS.

9. (Opcional) En Etiquetas, agregue una o más etiquetas al trabajo de entrenamiento. Una etiqueta son los metadatos que puede definir y asignar a los recursos de AWS . En este caso, puede usar las etiquetas para ayudarle a administrar sus trabajos de capacitación. Una etiqueta consta de una clave y un valor que define el usuario. Por ejemplo, es posible que desee crear una etiqueta con **`Project`** como clave y un valor que hace referencia a un proyecto relacionado con el trabajo de capacitación, como **`Home value forecasts`**.

10. Seleccione Crear trabajo de formación. SageMaker La IA crea y ejecuta el trabajo de formación.

Una vez finalizado el trabajo de formación, la SageMaker IA almacena los artefactos del modelo en el depósito cuya ruta usted proporcionó para la ruta de salida de S3 en el campo de configuración de datos de salida. Para implementar el modelo para obtener predicciones, consulte Implementación del modelo en Amazon EC2.

Uso de un archivo de manifiesto aumentado (API)

A continuación, se muestra cómo entrenar un modelo con un archivo de manifiesto aumentado mediante la biblioteca Python de alto nivel de SageMaker IA:

```
import sagemaker

# Create a model object set to using "Pipe" mode.
model = sagemaker.estimator.Estimator(
    training_image,
    role,
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p3.2xlarge',
    volume_size = 50,
    max_run = 360000,
    input_mode = 'Pipe',
    output_path=s3_output_location,
    sagemaker_session=session
)

# Create a train data channel with S3_data_type as 'AugmentedManifestFile' and
 attribute names.
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
    your_augmented_manifest_file,
    distribution='FullyReplicated',
    content_type='application/x-recordio',
    s3_data_type='AugmentedManifestFile',
    attribute_names=['source-ref', 'annotations'],
    input_mode='Pipe',
    record_wrapping='RecordIO'
)

data_channels = {'train': train_data}

# Train a model.
model.fit(inputs=data_channels, logs=True)
```

Una vez finalizado el trabajo de entrenamiento, la SageMaker IA almacena los artefactos del modelo en el depósito cuya ruta usted proporcionó para la ruta de salida de S3 en el campo de configuración de datos de salida. Para implementar el modelo para obtener predicciones, consulte Implementación del modelo en Amazon EC2.

Puntos de control en Amazon AI SageMaker

Utilice los puntos de control de Amazon SageMaker AI para guardar el estado de los modelos de aprendizaje automático (ML) durante el entrenamiento. Los puntos de control son instantáneas del modelo y se pueden configurar mediante las funciones de devolución de llamadas de los marcos de ML. Puede utilizar los puntos de control guardados para reiniciar un trabajo de entrenamiento desde el último punto de control guardado.

Con los puntos de control, puede hacer lo siguiente:

- Guarde las instantáneas de sus modelos durante el entrenamiento por una interrupción inesperada del trabajo o instancia de entrenamiento.
- Reanude el entrenamiento del modelo en el futuro desde un punto de control.
- Analice el modelo en las etapas intermedias de entrenamiento.
- Utilice puntos de comprobación con S3 Express One Zone para aumentar las velocidades de acceso.
- Utilice los puntos de control con la formación puntual gestionada por SageMaker IA para ahorrar costes de formación.

El mecanismo de SageMaker entrenamiento utiliza contenedores de entrenamiento en las instancias de Amazon EC2 y los archivos de puntos de control se guardan en un directorio local de contenedores (el predeterminado es). `/opt/ml/checkpoints` SageMaker La IA proporciona la funcionalidad de copiar los puntos de control de la ruta local a Amazon S3 y sincroniza automáticamente los puntos de control de ese directorio con S3. Los puntos de control existentes en S3 se escriben en el contenedor de SageMaker IA al inicio del trabajo, lo que permite que los trabajos se reanuden desde un punto de control. Los puntos de control que se añaden a la carpeta S3 una vez iniciado el trabajo no se copian en el contenedor de formación. SageMaker La IA también escribe nuevos puntos de control desde el contenedor en S3 durante el entrenamiento. Si se elimina un punto de control del contenedor de SageMaker IA, también se eliminará de la carpeta S3.

Puede utilizar los puntos de control en Amazon SageMaker AI con la clase de almacenamiento Amazon S3 Express One Zone (S3 Express One Zone) para acceder más rápido a los puntos de control. Al habilitar los puntos de comprobación y especificar el URI de S3 para el destino de almacenamiento del punto de comprobación, puede proporcionar un URI de S3 para una carpeta de un bucket de uso general de S3 o de un bucket de directorios de S3. Los buckets de directorio de S3 que están integrados con la SageMaker IA solo se pueden cifrar del lado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3). Actualmente, no se admite el cifrado con AWS KMS claves

del lado del servidor (SSE-KMS). Para obtener más información sobre S3 Express One Zone y los buckets de directorios de S3, consulte Buckets de directorio y S3 Express One Zone.

Si utiliza puntos de control con una formación puntual gestionada por la SageMaker IA, la SageMaker IA se las arregla para comprobar la formación de su modelo en una instancia puntual y reanudar el trabajo de formación en la siguiente instancia puntual. Con la formación puntual gestionada por SageMaker IA, puedes reducir considerablemente el tiempo facturable que se dedica al entrenamiento de modelos de aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte Entrenamiento de spot administrado en Amazon SageMaker AI.

Temas

- Puntos de control para marcos y algoritmos en IA SageMaker
- Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer puntos de comprobación
- Habilitación de puntos de comprobación
- Exploración de los archivos de puntos de comprobación
- Reanudación del entrenamiento a partir de un punto de comprobación
- Reparaciones de clústeres para corregir errores en la GPU

Puntos de control para marcos y algoritmos en IA SageMaker

Utilice los puntos de control para guardar instantáneas de los modelos de aprendizaje automático creados en sus marcos preferidos dentro de la IA. SageMaker

SageMaker Marcos y algoritmos de IA que admiten los puntos de control

SageMaker La IA admite puntos de control para AWS Deep Learning Containers y un subconjunto de algoritmos integrados sin necesidad de cambiar el guion de entrenamiento. SageMaker La IA guarda los puntos de control en la ruta local predeterminada `'/opt/ml/checkpoints'` y los copia en Amazon S3.

- Deep Learning Containers: TensorFlowPyTorch, MXNet, y HuggingFace

> **Note**
>
> Si utiliza el estimador de HuggingFace marcos, debe especificar la ruta de salida de un punto de control mediante hiperparámetros. Para obtener más información, consulte Ejecutar formación en Amazon SageMaker AI en la HuggingFacedocumentación.

- Algoritmos integrados: clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación semántica y XGBoost(0.90-1 o posterior)

> **Note**
>
> Si utilizas el XGBoost algoritmo en modo marco (modo script), necesitas traer un script de XGBoost entrenamiento con puntos de control que se configure manualmente. Para obtener más información sobre los métodos de XGBoost entrenamiento para guardar instantáneas de modelos, consulte Entrenamiento XGBoost en la documentación del SDK de XGBoost Python.

Si se utiliza un algoritmo prediseñado que no admite puntos de control en un trabajo de formación puntual gestionado, la SageMaker IA no permite un tiempo máximo de espera superior a una hora para realizar el trabajo, a fin de limitar el tiempo de formación desperdiciado debido a las interrupciones.

Para contenedores de entrenamiento personalizados y otros marcos

Si utiliza sus propios contenedores de formación, guiones de formación u otros marcos que no figuran en la sección anterior, debe configurar correctamente su guion de formación mediante llamadas o formación APIs para guardar los puntos de control en la ruta local (`'/opt/ml/checkpoints'`) y cargarlos desde la ruta local en su guion de formación. SageMaker Los estimadores de IA pueden sincronizarse con la ruta local y guardar los puntos de control en Amazon S3.

Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer puntos de comprobación

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice puntos de control en SageMaker la IA.

- Para evitar sobrescribir en un entrenamiento distribuido con varias instancias, debe configurar manualmente los nombres y las rutas de los archivos de puntos de control en su script de entrenamiento. La configuración de puntos de control de SageMaker IA de alto nivel especifica una única ubicación de Amazon S3 sin sufijos ni prefijos adicionales para etiquetar los puntos de control de varias instancias.
- El SDK de SageMaker Python no admite una configuración de alto nivel para la frecuencia de los puntos de control. Para controlar la frecuencia de los puntos de control, modifique el script de

entrenamiento mediante las funciones de guardado del modelo o las llamadas de puntos de control del marco.

- Si utilizas puntos de control de SageMaker IA con SageMaker Debugger y SageMaker AI distribuidos y tienes problemas, consulta las siguientes páginas para obtener información sobre la solución de problemas y las consideraciones.
  - Capacitación distribuida respaldada por Amazon SageMaker Debugger
  - Solución de problemas para la formación distribuida en Amazon SageMaker AI
  - Solución de problemas de paralelismo de modelos

Habilitación de puntos de comprobación

Tras activar los puntos de control, la SageMaker IA guarda los puntos de control en Amazon S3 y sincroniza el trabajo de entrenamiento con el bucket de puntos de control S3. Puede usar buckets de S3 de uso general o de directorios de S3 para el bucket de S3 de puntos de comprobación.



El siguiente ejemplo muestra cómo configurar las rutas de los puntos de control al crear un estimador de IA. SageMaker Para activar los puntos de control, añada los parámetros `checkpoint_s3_uri` y `checkpoint_local_path` a su estimador.

La siguiente plantilla de ejemplo muestra cómo crear un estimador de SageMaker IA genérico y habilitar los puntos de control. Puede utilizar esta plantilla para los algoritmos compatibles especificando el parámetro `image_uri`. Para encontrar una imagen de Docker URIs para algoritmos con puntos de control compatibles con la SageMaker IA, consulta las rutas de registro y el código de ejemplo de Docker. También puedes reemplazar `estimator` y por `Estimator` las clases

principales y estimadoras de otros marcos de SageMaker IA, como, y. TensorFlow PyTorch MXNet HuggingFace XGBoost

```
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator

bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"

# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name,
 checkpoint_in_bucket)

# The local path where the model will save its checkpoints in the training container
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints"

estimator = Estimator(
    ...
    image_uri="<ecr_path>/<algorithm-name>:<tag>" # Specify to use built-in algorithms
    output_path=bucket,
    base_job_name=base_job_name,

    # Parameters required to enable checkpointing
    checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
    checkpoint_local_path=checkpoint_local_path
)
```

Los dos parámetros siguientes especifican las rutas para los puntos de control:

- `checkpoint_local_path` — Especifique la ruta local en la que el modelo guarda los puntos de control periódicamente en un contenedor de entrenamiento. El valor predeterminado se establece en `'/opt/ml/checkpoints'`. Si va a utilizar otros marcos o va a traer su propio contenedor de entrenamiento, asegúrese de que la configuración de puntos de control de su script de entrenamiento especifique la ruta a `'/opt/ml/checkpoints'`.

> **Note**
>
> Recomendamos especificar las rutas locales para que sean coherentes con la configuración predeterminada de `'/opt/ml/checkpoints'` los puntos de control de la IA. SageMaker Si prefieres especificar tu propia ruta local, asegúrate de hacer coincidir

la ruta de guardado del punto de control que aparece en tu guion de entrenamiento y el `checkpoint_local_path` parámetro de los estimadores de SageMaker IA.

- `checkpoint_s3_uri` — El URI de un bucket de S3 donde se almacenan los puntos de control en tiempo real. Puede especificar un bucket de uso general de S3 o de directorios de S3 para almacenar los puntos de comprobación. Para obtener más información sobre los buckets de directorios de S3, consulte Descripción general de los buckets de directorio en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Para obtener una lista completa de los parámetros de los estimadores de SageMaker IA, consulte la API Estimator en la documentación del SDK de Amazon Python SageMaker .

Exploración de los archivos de puntos de comprobación

Localice los archivos de puntos de control mediante el SDK de SageMaker Python y la consola Amazon S3.

Para buscar los archivos de puntos de control mediante programación

Para recuperar el URI del bucket de S3 en el que se guardan los puntos de control, compruebe el siguiente atributo del estimador:

```
estimator.checkpoint_s3_uri
```

Esto devuelve la ruta de salida de S3 para los puntos de comprobación configurados al realizar la solicitud `CreateTrainingJob`. Para encontrar los archivos de puntos de comprobación guardados mediante la consola de S3, utilice el siguiente procedimiento.

Búsqueda de los archivos de puntos de comprobación en la consola de S3

1. Inicie sesión en la consola de SageMaker IA Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación situado a la izquierda, elija Trabajos de entrenamiento.
3. Elija el enlace al trabajo de entrenamiento con los puntos de control activados para abrir la Configuración del trabajo.
4. En la página de Configuración del trabajo de entrenamiento, busque la sección Configuración del punto de control.



5. Utilice el enlace al bucket de S3 para acceder a los archivos de puntos de control.

Reanudación del entrenamiento a partir de un punto de comprobación

Para reanudar un trabajo de entrenamiento desde un punto de control, ejecute un nuevo estimador con el mismo `checkpoint_s3_uri` que creó en la sección Habilitación de puntos de comprobación. Una vez que se haya reanudado el entrenamiento, se restablecerán los puntos de control de este bucket de S3 a `checkpoint_local_path` en cada instancia del nuevo trabajo de entrenamiento. Asegúrese de que el depósito de S3 esté en la misma región que el de la sesión de SageMaker IA actual.



Reparaciones de clústeres para corregir errores en la GPU

Si estás realizando un trabajo de entrenamiento que falla en una GPU, la SageMaker IA realizará una comprobación del estado de la GPU para comprobar si el fallo está relacionado con un problema con la GPU. SageMaker La IA toma las siguientes medidas en función de los resultados de las comprobaciones de estado:

- Si el error se puede recuperar y se puede corregir reiniciando la instancia o restableciendo la GPU, SageMaker AI reiniciará la instancia.
- Si el error no se puede recuperar y se debe a la necesidad de sustituir una GPU, la IA sustituirá la instancia. SageMaker

La instancia se reemplaza o se reinicia como parte de un proceso de reparación del clúster de SageMaker IA. Durante este proceso, aparecerá el siguiente mensaje en el estado del trabajo de entrenamiento:

```
Repairing training cluster due to hardware failure
```

SageMaker La IA intentará reparar el clúster varias veces. `10` Si la reparación del clúster se realiza correctamente, la SageMaker IA reiniciará automáticamente el trabajo de formación desde el punto de control anterior. Si se produce un error en la reparación del clúster, también se producirá un error en el trabajo de entrenamiento. No se le cobrará por el proceso de reparación del clúster. Las reparaciones de los clústeres no se iniciarán a no ser que se produzca un error en el trabajo de entrenamiento. Si se detecta un problema con la GPU en un clúster de grupo en caliente, el clúster pasará al modo de reparación para reiniciar o reemplazar la instancia errónea. Tras la reparación, el clúster podrá seguir utilizándose como clúster de grupo en caliente.

El proceso de reparación de clústeres e instancias que se ha descrito anteriormente se representa en el siguiente diagrama:


Amazon SageMaker
No training error
Training error
All containers exit successfully
Training job succeeds
SageMaker runs a GPU health check
GPU error
Instance is healthy
Training job fails
Health check determines if the error is recoverable
Error is not recoverable
Error is recoverable
Instance replaced, job restarted
Instance rebooted, job restarted

Amazon Nova Forge

Este tema se ha trasladado. Para obtener la información más reciente, consulte Amazon Nova Forge en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Personalización de modelos con Amazon AI SageMaker

La personalización de modelos de SageMaker IA de Amazon es una capacidad que transforma el proceso tradicionalmente complejo y lento de personalizar los modelos de IA, que ha pasado de ser un esfuerzo de meses a convertirse en un flujo de trabajo simplificado que se puede completar en cuestión de días. Esta función aborda el desafío fundamental al que se enfrentan los desarrolladores de IA, que necesitan personalizar los modelos básicos con datos patentados para crear experiencias de cliente altamente diferenciadas. En esta guía de SageMaker IA se proporciona documentación de personalización detallada, que incluye step-by-step guías y opciones de configuración avanzadas. Para obtener una breve descripción general de la personalización del modelo Nova, consulte Personalizar y ajustar con precisión SageMaker en la Guía del usuario de Amazon Nova.

Esta capacidad incluye una nueva interfaz de usuario guiada que comprende los requisitos del lenguaje natural, con un conjunto completo de técnicas avanzadas de personalización de modelos, todas ellas impulsadas por una infraestructura sin servidores que elimina la sobrecarga operativa que implica la administración de los recursos informáticos. Ya sea que esté creando aplicaciones de investigación legal, mejorando los chatbots de servicio al cliente o desarrollando agentes de IA específicos para un dominio específico, esta función acelera su transición proof-of-concept al despliegue en producción.

Las funciones de personalización de modelos impulsadas por Amazon Bedrock Evaluations pueden transmitir datos de forma segura Regiones de AWS dentro de su zona geográfica para su procesamiento. Para obtener más información, consulte la documentación de Amazon Bedrock Evaluations.

Conceptos clave

Capacitación sin servidor

Una infraestructura informática totalmente gestionada que elimina toda la complejidad de la infraestructura y le permite centrarse únicamente en el desarrollo de modelos. Esto incluye el aprovisionamiento automático de instancias de GPU (P5, P4de, P4d, G5) en función del tamaño del modelo y los requisitos de formación, recetas de formación preoptimizadas que incorporan las mejores prácticas para cada técnica de personalización, supervisión en tiempo real con métricas y registros en tiempo real accesibles a través de la interfaz de usuario, y la limpieza automática de los recursos una vez finalizada la formación para optimizar los costes.

Técnicas de personalización de modelos

Conjunto completo de métodos avanzados que incluyen el ajuste preciso supervisado (SFT), la optimización de las preferencias directas (DPO), el aprendizaje por refuerzo con recompensas verificables (RLVR) y el aprendizaje por refuerzo con comentarios de la IA (RLAIF).

Modelo personalizado

Una versión especializada de un modelo básico que se ha adaptado a un caso de uso específico entrenándolo con sus propios datos, lo que ha dado como resultado un modelo de IA que conserva las capacidades generales del modelo base original y, al mismo tiempo, añade conocimientos, terminología, estilo o comportamiento específicos del dominio y adaptados a sus necesidades.

Recursos de personalización de modelos de IA

Recursos y artefactos que se utilizan para entrenar, refinar y evaluar los modelos personalizados durante el proceso de personalización del modelo. Estos activos incluyen conjuntos de datos, que son colecciones de ejemplos de entrenamiento (pares de pronto-respuesta, texto específico del dominio o datos etiquetados) que se utilizan para ajustar un modelo básico para aprender comportamientos, conocimientos o estilos específicos, y evaluadores, que son mecanismos para evaluar y mejorar el rendimiento del modelo mediante funciones de recompensa (lógica basada en códigos que puntúa los resultados del modelo en función de criterios específicos, utilizada en el entrenamiento de RLVR y la evaluación personalizada de los puntuadores) o indicaciones de recompensa (instrucciones en lenguaje natural que guían a un LLM para juzgar la calidad de las respuestas modelo (utilizadas en la capacitación y LLM-as-a-judge evaluación de la RLAIF).

Grupo de paquetes modelo

Un contenedor de recopilación que rastrea todos los modelos registrados de los trabajos de entrenamiento y proporciona una ubicación centralizada para las versiones de los modelos y su linaje.

Modelo registrado

El resultado creado por la SageMaker IA al ejecutar trabajos de formación sin servidor. Puede ser un modelo ajustado (trabajo exitoso), un punto de control (trabajo fallido con punto de control) o metadatos asociados (trabajo fallido sin punto de control).

Modelo registrado

Un modelo registrado que se ha marcado con fines formales de seguimiento y gobierno, lo que permite una gestión completa del linaje y el ciclo de vida.

Linaje

Capturó automáticamente las relaciones entre los trabajos de formación, los conjuntos de datos de entrada, los modelos de salida, los trabajos de evaluación y las implementaciones en SageMaker AI y Amazon Bedrock.

Uso compartido entre cuentas

La capacidad de compartir modelos, conjuntos de datos y evaluadores entre AWS cuentas mediante AWS Resource Access Manager (RAM) y, al mismo tiempo, mantener una visibilidad completa del linaje.

Personalización de los modelos de Amazon Nova en Amazon AI SageMaker

Este tema ha cambiado de tema. Para obtener la información más reciente, consulte Personalización de los modelos de Amazon Nova en Amazon SageMaker AI en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Fórmulas de Amazon Nova

Este tema ha cambiado de dirección. Para obtener la información más reciente, consulte las recetas de Amazon Nova en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Personalización de Amazon Nova en trabajos SageMaker de formación

Este tema ha cambiado de tema. Para obtener la información más reciente, consulte la personalización de Amazon Nova en los trabajos de SageMaker formación en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Temas

- Destilación de Amazon Nova
- SDK de personalización de Nova
- Perfeccionamiento de los modelos de Amazon Nova mediante SageMaker trabajos de formación
- Supervisión del progreso en las iteraciones
- Evaluación de su modelo entrenado por la SageMaker IA

Destilación de Amazon Nova

Este tema ha cambiado de dirección. Para obtener la información más reciente, consulte la destilación de Amazon Nova en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0.

SDK de personalización de Nova

El SDK de personalización de Amazon Nova es un completo SDK de Python que permite personalizar los modelos de Amazon Nova durante todo su ciclo de vida, desde la formación y la evaluación hasta la implementación y la inferencia.

Este tema ha cambiado de tema. Para obtener la información más reciente, consulte el SDK de personalización de Nova en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Perfeccionamiento de los modelos de Amazon Nova mediante SageMaker trabajos de formación

Este tema ha cambiado de dirección. Para obtener la información más reciente, consulte Cómo ajustar los modelos de Amazon Nova mediante trabajos de SageMaker formación en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Supervisión del progreso en las iteraciones

Este tema ha cambiado de dirección. Para obtener la información más reciente, consulte Monitoring Progress Across Iterations en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Evaluación de su modelo entrenado por la SageMaker IA

Este tema ha cambiado de tema. Para obtener la información más reciente, consulte Evaluación de un modelo SageMaker entrenado por IA en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Personalización de Amazon Nova en Amazon SageMaker HyperPod

Este tema ha cambiado de tema. Para obtener la información más reciente, consulte la personalización de Amazon Nova en Amazon SageMaker HyperPod en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

SDK de personalización de Nova

Este tema se ha trasladado. Para obtener la información más reciente, consulte el SDK de personalización de Nova en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Guía de comandos HyperPod esenciales de Amazon

Este tema se ha trasladado. Para obtener la información más reciente, consulte la Guía de comandos SageMaker HyperPod esenciales en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Crear un clúster de HyperPod EKS con un grupo de instancias restringido (RIG)

Este tema se ha trasladado. Para obtener la información más reciente, consulte Creación de un clúster SageMaker HyperPod EKS con RIG en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Acceso y configuración de Nova Forge para SageMaker IA HyperPod

Este tema se ha trasladado. Para obtener la información más reciente, consulte Acceso y configuración de Nova Forge para SageMaker IA HyperPod en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Entrenamiento de los modelos de Amazon Nova

Este tema se ha trasladado. Para obtener la información más reciente, consulte Capacitación para los modelos de Amazon Nova en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Optimización de los modelos de Amazon Nova en Amazon SageMaker HyperPod

Este tema ha cambiado de tema. Para obtener la información más reciente, consulte Cómo ajustar los modelos de Amazon Nova SageMaker HyperPod en Amazon en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0.

Evaluación del modelo entrenado

Este tema ha cambiado de dirección. Para obtener la información más reciente, consulte Evaluación del modelo entrenado en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Entrenamiento iterativo

La formación iterativa le permite mejorar el rendimiento del modelo a través de varios ciclos de formación, basándose en los puntos de control anteriores para abordar sistemáticamente los modos de fallo y adaptarse a los requisitos cambiantes.

Este tema ha cambiado de tema. Para obtener la información más reciente, consulte Formación iterativa en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Inferencia de Amazon Bedrock

Este tema ha cambiado de dirección. Para obtener la información más reciente, consulte la inferencia de Amazon Bedrock en la guía del usuario de Amazon Nova 1.0 o en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Limitaciones de la personalización de los modelos de Amazon Nova

Este tema se ha trasladado. Para obtener la información más reciente, consulte Limitaciones de la personalización de los modelos de Amazon Nova en la guía del usuario de Amazon Nova 2.0.

Personalización de modelos de peso abierto

En esta sección, se explica el proceso para empezar a personalizar los modelos de peso abierto.

Temas

- Requisitos previos
- Crear recursos para la personalización del modelo en la interfaz de usuario
- Envío de trabajos de personalización de modelos de IA
- Presentación de un trabajo de evaluación de modelos
- Implementación de modelos
- Ejemplos de conjuntos de datos y evaluadores

Requisitos previos

Antes de comenzar, complete los siguientes requisitos previos:

- Incorpórate a un dominio de SageMaker IA con acceso a Studio. Si no dispone de permisos para configurar Studio como experiencia predeterminada para su dominio, póngase en contacto con

su administrador. Para obtener más información, consulta la descripción general del dominio de Amazon SageMaker AI.

- AWS CLI Actualízalo siguiendo los pasos que se indican en Instalación de la AWS CLI versión actual.
- En el equipo local, ejecute `aws configure` y proporcione sus credenciales de AWS . Para obtener información sobre AWS las credenciales, consulte Descripción y obtención de AWS las credenciales.

Permisos de IAM necesarios

SageMaker La personalización del modelo de IA requiere añadir los permisos adecuados a la ejecución de su dominio de SageMaker IA. Para ello, puede crear una política de permisos de IAM integrada y adjuntarla a la función de IAM. Para obtener información sobre cómo añadir políticas, consulte Añadir y eliminar permisos de identidad de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowNonAdminStudioActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
                "sagemaker:DescribeDomain",
                "sagemaker:DescribeUserProfile",
                "sagemaker:DescribeSpace",
                "sagemaker:ListSpaces",
                "sagemaker:DescribeApp",
                "sagemaker:ListApps"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
             ]
        },
        {
            "Sid": "LambdaListPermissions",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:ListFunctions"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "LambdaPermissionsForRewardFunction",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:CreateFunction",
                "lambda:DeleteFunction",
                "lambda:InvokeFunction",
                "lambda:GetFunction"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "LambdaLayerForAWSSDK",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:GetLayerVersion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:336392948345:layer:AWSSDK*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SageMakerPublicHubPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListHubContents"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:aws:hub/SageMakerPublicHub"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SageMakerHubPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListHubs",
                "sagemaker:ListHubContents",
                "sagemaker:DescribeHubContent",
                "sagemaker:DeleteHubContent",
                "sagemaker:ListHubContentVersions",
                "sagemaker:Search"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "JumpStartAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::jumpstart*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ListMLFlowOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListMlflowApps",
                "sagemaker:ListMlflowTrackingServers"
            ],
            "Resource": [
                "*"
```

```
            ]
        },
        {
            "Sid": "MLFlowAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:UpdateMlflowApp",
                "sagemaker:DescribeMlflowApp",
                "sagemaker:CreatePresignedMlflowAppUrl",
                "sagemaker:CallMlflowAppApi",
                "sagemaker-mlflow:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:mlflow-app/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BYODataSetS3Access",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowHubPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ImportHubContent"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*"
```

```
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "PassRoleForSageMaker",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "PassRoleForAWSLambda",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "lambda.amazonaws.com",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "PassRoleForBedrock",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "bedrock.amazonaws.com",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "TrainingJobRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:DescribeTrainingJob",
                "sagemaker:ListTrainingJobs"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "ModelPackageAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateModelPackage",
                "sagemaker:DescribeModelPackage",
                "sagemaker:ListModelPackages",
                "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
                "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
                "sagemaker:ListModelPackageGroups",
                "sagemaker:CreateModel"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*"
```

```
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "TagsPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:ListTags"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:hub/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:hub-content/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-component/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "LogAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:DescribeLogGroups",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:GetLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:*:log-group*",
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs:log-stream:*"
```

```
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BedrockDeploy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:CreateModelImportJob"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:bedrock:*:*:*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BedrockOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:GetModelImportJob",
                "bedrock:GetImportedModel",
                "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
                "bedrock:ListCustomModelDeployments",
                "bedrock:ListCustomModels",
                "bedrock:ListModelImportJobs",
                "bedrock:GetEvaluationJob",
                "bedrock:CreateEvaluationJob",
                "bedrock:InvokeModel"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:bedrock:*:*:evaluation-job/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:imported-model/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:model-import-job/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:foundation-model/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "BedrockFoundationModelOperations",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
            "bedrock:ListFoundationModels"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "SageMakerPipelinesAndLineage",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "sagemaker:ListActions",
            "sagemaker:ListArtifacts",
            "sagemaker:QueryLineage",
            "sagemaker:ListAssociations",
            "sagemaker:AddAssociation",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:AddAssociation",
            "sagemaker:CreateAction",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:DescribeTrialComponent"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
            }
```

```
            }
        },
        {
            "Sid": "ListOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListInferenceComponents",
                "sagemaker:ListWorkforces"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SageMakerInference",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:CreateEndpointConfig",
                "sagemaker:DescribeEndpoint",
                "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
                "sagemaker:ListEndpoints"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-component/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SageMakerPipelines",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "sagemaker:DescribePipelineExecution",
                "sagemaker:ListPipelineExecutions",
                "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
                "sagemaker:CreatePipeline",
                "sagemaker:UpdatePipeline",
                "sagemaker:StartPipelineExecution"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Si la ha asociado AmazonSageMakerFullAccessPolicya su función de ejecución, puede añadir esta política reducida:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "LambdaListPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:ListFunctions"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "LambdaPermissionsForRewardFunction",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:CreateFunction",
                "lambda:DeleteFunction",
                "lambda:InvokeFunction",
                "lambda:GetFunction"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "LambdaLayerForAWSSDK",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:GetLayerVersion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:336392948345:layer:AWSSDK*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "S3Access",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "PassRoleForSageMakerAndLambdaAndBedrock",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-*"
```

```
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "lambda.amazonaws.com",
                        "bedrock.amazonaws.com"
                     ],
                     "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                 }
            }
        },
        {
            "Sid": "BedrockDeploy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:CreateModelImportJob"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BedrockOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:GetModelImportJob",
                "bedrock:GetImportedModel",
                "bedrock:ListProvisionedModelThroughputs",
                "bedrock:ListCustomModelDeployments",
                "bedrock:ListCustomModels",
                "bedrock:ListModelImportJobs",
                "bedrock:GetEvaluationJob",
                "bedrock:CreateEvaluationJob",
                "bedrock:InvokeModel"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:bedrock:*:*:evaluation-job/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:imported-model/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:model-import-job/*",
```

```
                "arn:aws:bedrock:*:*:foundation-model/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BedrockFoundationModelOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:GetFoundationModelAvailability",
                "bedrock:ListFoundationModels"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

A continuación, debe hacer clic en Editar política de confianza y sustituirla por la siguiente política y, a continuación, hacer clic en Actualizar política.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                 "Service": "lambda.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                   "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                  "Service": "bedrock.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Crear recursos para la personalización del modelo en la interfaz de usuario

Puede crear y administrar el conjunto de datos y los activos del evaluador que puede usar para la personalización del modelo en la interfaz de usuario.

Activos

Selecciona Activos en el panel de la izquierda y en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio y, a continuación, selecciona Conjuntos de datos.



Elija Cargar conjunto de datos para añadir el conjunto de datos que utilizará en sus trabajos de personalización de modelos. Al elegir el formato de entrada de datos obligatorio, puede acceder a una referencia del formato de conjunto de datos que desee utilizar.



Evaluadores

También puedes añadir funciones de recompensa e indicaciones de recompensa para tus trabajos de personalización del aprendizaje por refuerzo.



La interfaz de usuario también proporciona orientación sobre el formato requerido para la función de recompensa o la solicitud de recompensa.



Recursos para la personalización de modelos mediante el AWS SDK

También puedes usar el SDK de Python para SageMaker IA para crear activos. Consulta un ejemplo de fragmento de código a continuación:

```
from sagemaker.ai_registry.air_constants import REWARD_FUNCTION, REWARD_PROMPT
from sagemaker.ai_registry.dataset import DataSet, CustomizationTechnique
from sagemaker.ai_registry.evaluator import Evaluator

# Creating a dataset example
dataset = DataSet.create(
            name="sdkv3-gen-ds2",
            source="s3://sample-test-bucket/datasets/training-data/jamjee-sft-
ds1.jsonl", # or use local filepath as source.
            customization_technique=CustomizationTechnique.SFT
        )

# Refreshes status from hub
dataset.refresh()
pprint(dataset.__dict__)
```

```
# Creating an evaluator. Method : Lambda
evaluator = Evaluator.create(
                name = "sdk-new-rf11",
                source="arn:aws:lambda:us-west-2:<>:function:<function-name>8",
                type=REWARD_FUNCTION
        )

# Creating an evaluator. Method : Bring your own code
evaluator = Evaluator.create(
                name = "eval-lambda-test",
                source="/path_to_local/eval_lambda_1.py",
                type = REWARD_FUNCTION
        )

# Optional wait, by default we have wait = True during create call.
evaluator.wait()

evaluator.refresh()
pprint(evaluator)
```

Envío de trabajos de personalización de modelos de IA

Se puede acceder a la capacidad de personalización del modelo de SageMaker IA desde la página de modelos de Amazon SageMaker Studio en el panel de la izquierda. También puede encontrar la página de activos, donde puede crear y administrar sus conjuntos de datos y evaluadores de personalización de modelos.



Para comenzar a enviar un trabajo de personalización de modelos, seleccione la opción Modelos para acceder a la pestaña Modelos básicos de Jumpstart:



Puedes hacer clic directamente en Personalizar modelo en la tarjeta del modelo o puedes buscar cualquier modelo de Meta que te interese personalizar.



Al hacer clic en la tarjeta del modelo, puede acceder a la página de detalles del modelo e iniciar el trabajo de personalización haciendo clic en Personalizar el modelo y, a continuación, seleccionando Personalizar con interfaz de usuario para iniciar la configuración de su trabajo de RLVR.



A continuación, puede introducir el nombre del modelo personalizado, seleccionar la técnica de personalización del modelo que desee utilizar y configurar los hiperparámetros del trabajo:


SageMaker Studio > Jobs > Create > Train
Provide feedback
Whats new
Applications (6)
JupyterLab
RStudio
Canvas
Code Edi...
MLflow
More Apps
Partner AI Apps
Home
Models
Assets
Compute
Jobs
Pipelines
Deployments
Collapse Menu
Customize Meta Llama 3.2 1B Instruct
Custom model name *
beta-test-rlvr-1
A training job with the name beta-test-rlvr-1- will be created
Customization technique
Reinforcement Learning with Verifiable Rewards (RLVR)
Reinforcement Learning with Verifiable Rewards (RLVR) is recommended for improving factual accuracy, optimizing performance on measurable metrics, reducing hallucinations in specific domains, and enhancing model reliability on tasks with objective success criteria.
Reward function type *
Built-in
Custom
Reward functions
Select a reward function
Use built-in reward functions optimized for models
Upload dataset
Existing datasets
Upload files
Dataset files must be JSONL and match the format required by the customization technique selected.
Trash


SageMaker Studio > Jobs > Training > Create
Provide feedback
Whats new
Applications (6)
JupyterLab
RStudio
Canvas
Code Edi...
MLflow
More Apps
Partner AI Apps
Home
Models
Assets
Compute
Jobs
Inference optimization
Training
Model evaluation
Performance evaluation
Collapse Menu
Upload files
Dataset files must be JSONL and match the format required by the customization technique selected.
Add up to two files for training and validation
Output artifact location (S3 URI) *
S3 uri path to output model artifacts
s3://sagemaker-us-east-1-/model-customization/output-artifacts/
Browse
Batch size *
Total samples per step
16
Learning rate *
Controls how fast the model updates from data
0.0001
Must be a value between 5e-7 and 0.0001
Number of epochs *
Number of training epochs
3
Must be a value between 1 and 30
Advanced Configuration
Cancel
Submit
Privacy
Site Terms
Cookie Preferences
© 2025, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Envío de trabajos de personalización de modelos de IA mediante el SDK

También puedes usar el SDK de Python para SageMaker IA para enviar un trabajo de personalización de modelos:

```
# Submit a DPO model customization job

from sagemaker.modules.train.dpo_trainer import DPOTrainer
from sagemaker.modules.train.common import TrainingType

trainer = DPOTrainer(
    model=BASE_MODEL,
    training_type=TrainingType.LORA,
    model_package_group_name=MODEL_PACKAGE_GROUP_NAME,
    training_dataset=TRAINING_DATASET,
    s3_output_path=S3_OUTPUT_PATH,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    role=ROLE_ARN
)
```

Supervisar su trabajo de personalización

Inmediatamente después de enviar su trabajo, se le redirigirá a su página de trabajo de formación sobre personalización de modelos.



Una vez finalizado el trabajo, puede ir a la página de detalles del modelo personalizado haciendo clic en el botón Ir al modelo personalizado situado en la esquina superior derecha.



En la página de detalles del modelo personalizado, puede seguir trabajando con su modelo personalizado de la siguiente manera:

1. Comprueba la información sobre el rendimiento, la ubicación de los artefactos generados, los hiperparámetros de configuración del entrenamiento y los registros de entrenamiento.
2. Inicie un trabajo de evaluación con un conjunto de datos diferente (personalización continua).
3. Implemente el modelo mediante puntos de enlace de inferencia de SageMaker IA o Amazon Bedrock Custom Model Import.



Presentación de un trabajo de evaluación de modelos

En esta sección se describe la evaluación de modelos personalizados de peso abierto. Le permite comenzar con un recorrido por el proceso de presentación de los trabajos de evaluación. Se proporcionan recursos adicionales para casos de uso más avanzados de presentación de trabajos de evaluación.

Temas

- Introducción
- Tipos de evaluación y presentación de trabajos
- Formatos de métricas de evaluación
- Formatos de conjuntos de datos compatibles para Bring-Your-Own-Dataset tareas (BYOD)
- Evalúe con puntadores preestablecidos y personalizados

Introducción

Presente un trabajo de evaluación a través de SageMaker Studio

Paso 1: Navegue hasta la evaluación desde su tarjeta modelo

Después de personalizar el modelo, vaya a la página de evaluación desde su tarjeta de modelo.

Para obtener información sobre el entrenamiento con modelos personalizados con pesas abiertas: https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model- .html customize-open-weight-job

SageMaker visualiza su modelo personalizado en la pestaña Mis modelos:



Seleccione Ver la última versión y, a continuación, elija Evaluar:



Paso 2: Envíe su trabajo de evaluación

Pulse el botón Enviar y envíe su trabajo de evaluación. Esto presenta un trabajo mínimo de referencia de MMLU.

Para obtener información sobre los tipos de trabajos de evaluación admitidos, consulte. the section called “Tipos de evaluación y presentación de trabajos”



Paso 3: Realice un seguimiento del progreso de su trabajo de evaluación

El progreso de su trabajo de evaluación se registra en la pestaña Pasos de evaluación:



Paso 4: Vea los resultados de su trabajo de evaluación

Los resultados de su trabajo de evaluación se visualizan en la pestaña Resultados de la evaluación:



Paso 5: Vea sus evaluaciones completadas

El trabajo de evaluación completado se muestra en Evaluaciones de su tarjeta modelo:



Envíe su trabajo de evaluación a través del SDK de SageMaker Python

Paso 1: Crea tu BenchMarkEvaluator

Transfiera el modelo entrenado registrado, la ubicación de salida de AWS S3 y el ARN del MLFlow recurso y, a continuación, `BenchMarkEvaluator` inicialícelo.

```
from sagemaker.train.evaluate import BenchMarkEvaluator, Benchmark

evaluator = BenchMarkEvaluator(
    benchmark=Benchmark.MMLU,
```

```
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>/
<version>",
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/eval/",
    mlflow_resource_arn="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:mlflow-tracking-
server/<tracking-server-name>",
    evaluate_base_model=False
)
```

Paso 2: Envíe su trabajo de evaluación

Utilice el `evaluate()` método para enviar el trabajo de evaluación.

```
execution = evaluator.evaluate()
```

Paso 3: Realice un seguimiento del progreso de su trabajo de evaluación

Utilice el `wait()` método de ejecución para obtener una actualización en tiempo real del progreso del trabajo de evaluación.

```
execution.wait(target_status="Succeeded", poll=5, timeout=3600)
```

Paso 4: Vea los resultados de su trabajo de evaluación

Utilice el `show_results()` método para mostrar los resultados de su trabajo de evaluación.

```
execution.show_results()
```

Tipos de evaluación y presentación de trabajos

Evaluación comparativa con conjuntos de datos estandarizados

Utilice el tipo de evaluación comparativa para evaluar la calidad de su modelo en conjuntos de datos de referencia estandarizados, incluidos conjuntos de datos populares como MMLU y BBH.

Referen a	Se admiten conjuntos de datos personali zados	Modalidad es	Descrip on (Descrip ión)	Métricas	Strategy (Estrateg ia)	Subtarea disponibl e
mmlu	No	Texto	Compre ón del	precisión	zs_cot	Sí

Referen a	Se admiten conjuntos de datos personali zados	Modalidad es	Descrip on (Descrip ión)	Métricas	Strategy (Estrateg ia)	Subtarea disponibl e
			lenguaje multitare a: evalúa los conocim ntos sobre 57 mate			
mmlu_p	No	Texto	MMLU (subcon nto profesio al): se centra en dominio profesio ales como derecho medicin contabil dad e ingenier a.	precisión	zs_cot	No

Referen a	Se admiten conjuntos de datos personali zados	Modalidad es	Descrip on (Descrip ión)	Métricas	Strategy (Estrateg ia)	Subtarea disponibl e
bbh	No	Texto	Tareas de razonan nto avanzad conjunto de problem complej que ponen a prueba las habilida es cognitiv s y de resoluci n de problem de nivel superio	precisión	fs_cot	Sí

Referen a	Se admiten conjuntos de datos personali zados	Modalidad es	Descrip on (Descrip ión)	Métricas	Strategy (Estrateg ia)	Subtarea disponibl e
gpqa	No	Texto	Respue a pregunt de física general evalúa la compre ón de concept de física y habilida es relacion das con la resoluci n de problem .	precisión	zs_cot	No

Referen a	Se admiten conjuntos de datos personali zados	Modalidad es	Descrip on (Descrip ión)	Métricas	Strategy (Estrateg ia)	Subtarea disponibl e
math	No	Texto	Resoluc n de problem matemá os: mide el razonan nto matemá o en temas como álgebra cálculo y problem verbale	exact_match	zs_cot	Sí

Referen a	Se admiten conjuntos de datos personali zados	Modalidad es	Descrip on (Descrip ión)	Métricas	Strategy (Estrateg ia)	Subtarea disponibl e
strong_r ject	No	Texto	Tarea de control de calidad: prueba la capacid del modelo para detecta y rechaza conteni inapropi do, dañino o incorrec o.	desviación	zs	Sí

Referen a	Se admiten conjuntos de datos personali zados	Modalidad es	Descrip on (Descrip ión)	Métricas	Strategy (Estrateg ia)	Subtarea disponibl e
ifeval	No	Texto	Evaluac n de seguimi to de instrucc ones: mide la precisió con la que un modelo sigue las instrucc ones dadas y complet las tareas según las especifi aciones	precisión	zs	No

Para obtener más información sobre los formatos BYOD, consulte. the section called “Formatos de conjuntos de datos compatibles para Bring-Your-Own-Dataset tareas (BYOD)”

Subtareas disponibles

A continuación, se enumeran las subtareas disponibles para la evaluación de modelos en varios dominios, como MMLU (Massive Multitask Language Understanding), BBH (Big Bench Hard) y MATH. StrongReject Estas subtareas le permiten evaluar el rendimiento del modelo en función de capacidades y áreas de conocimiento específicas.

Subtareas de MMLU

```
MMLU_SUBTASKS = [
    "abstract_algebra",
    "anatomy",
    "astronomy",
    "business_ethics",
    "clinical_knowledge",
    "college_biology",
    "college_chemistry",
    "college_computer_science",
    "college_mathematics",
    "college_medicine",
    "college_physics",
    "computer_security",
    "conceptual_physics",
    "econometrics",
    "electrical_engineering",
    "elementary_mathematics",
    "formal_logic",
    "global_facts",
    "high_school_biology",
    "high_school_chemistry",
    "high_school_computer_science",
    "high_school_european_history",
    "high_school_geography",
    "high_school_government_and_politics",
    "high_school_macroeconomics",
    "high_school_mathematics",
    "high_school_microeconomics",
    "high_school_physics",
    "high_school_psychology",
    "high_school_statistics",
    "high_school_us_history",
    "high_school_world_history",
    "human_aging",
```

```
    "human_sexuality",
    "international_law",
    "jurisprudence",
    "logical_fallacies",
    "machine_learning",
    "management",
    "marketing",
    "medical_genetics",
    "miscellaneous",
    "moral_disputes",
    "moral_scenarios",
    "nutrition",
    "philosophy",
    "prehistory",
    "professional_accounting",
    "professional_law",
    "professional_medicine",
    "professional_psychology",
    "public_relations",
    "security_studies",
    "sociology",
    "us_foreign_policy",
    "virology",
    "world_religions"
]
```

Subtareas de BBH

```
BBH_SUBTASKS = [
    "boolean_expressions",
    "causal_judgement",
    "date_understanding",
    "disambiguation_qa",
    "dyck_languages",
    "formal_fallacies",
    "geometric_shapes",
    "hyperbaton",
    "logical_deduction_five_objects",
    "logical_deduction_seven_objects",
    "logical_deduction_three_objects",
    "movie_recommendation",
    "multistep_arithmetic_two",
    "navigate",
```

```
    "object_counting",
    "penguins_in_a_table",
    "reasoning_about_colored_objects",
    "ruin_names",
    "salient_translation_error_detection",
    "snarks",
    "sports_understanding",
    "temporal_sequences",
    "tracking_shuffled_objects_five_objects",
    "tracking_shuffled_objects_seven_objects",
    "tracking_shuffled_objects_three_objects",
    "web_of_lies",
    "word_sorting"
]
```

Subtareas de matemáticas

```
MATH_SUBTASKS = [
    "algebra",
    "counting_and_probability",
    "geometry",
    "intermediate_algebra",
    "number_theory",
    "prealgebra",
    "precalculus"
]
```

StrongReject Subtareas

```
STRONG_REJECT_SUBTASKS = [
    "gcg_transfer_harmbench",
    "gcg_transfer_universal_attacks",
    "combination_3",
    "combination_2",
    "few_shot_json",
    "dev_mode_v2",
    "dev_mode_with_rant",
    "wikipedia_with_title",
    "distractors",
    "wikipedia",
     "style_injection_json",
    "style_injection_short",
    "refusal_suppression",
```

```
    "prefix_injection",
    "distractors_negated",
    "poems",
    "base64",
    "base64_raw", "
    base64_input_only",
    "base64_output_only",
    "evil_confidant",
    "aim",
    "rot_13",
    "disemvowel",
    "auto_obfuscation",
    "auto_payload_splitting",
    "pair",
    "pap_authority_endorsement",
    "pap_evidence_based_persuasion",
    "pap_expert_endorsement",
    "pap_logical_appeal",
    "pap_misrepresentation"
]
```

Envía tu trabajo de referencia

SageMaker Studio



SageMaker Python SDK

```
from sagemaker.train.evaluate import get_benchmarks
from sagemaker.train.evaluate import BenchMarkEvaluator

Benchmark = get_benchmarks()

# Create evaluator with MMLU benchmark
evaluator = BenchMarkEvaluator(
benchmark=Benchmark.MMLU,
model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>/
<version>",
```

```
s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/",
evaluate_base_model=False
)

execution = evaluator.evaluate()
```

Para obtener más información sobre el envío de trabajos de evaluación a través del SDK de SageMaker Python, consulte: https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/model_customization/evaluation.html

Evaluación de un modelo lingüístico amplio como juez (LLMAJ)

Utilice la evaluación LLM-as-a-judge (LLMAJ) para aprovechar otro modelo fronterizo y calificar las respuestas del modelo objetivo. Puede utilizar los modelos AWS Bedrock como jueces llamando a la `create_evaluation_job` API para iniciar el trabajo de evaluación.

Para obtener más información sobre los modelos de jueces compatibles, consulte: -supported.html https://docs.aws.amazon.com/bedrock/ latest/userguide/models

Puede utilizar dos formatos métricos diferentes para definir la evaluación:

- Métricas integradas: aproveche las métricas integradas de AWS Bedrock para analizar la calidad de las respuestas de inferencia de su modelo. Para obtener más información, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/bedrock/ latest/userguide/model evaluation-type-judge-prompt
- Métricas personalizadas: defina sus propias métricas personalizadas en el formato de métrica personalizado de Bedrock Evaluation para analizar la calidad de las respuestas de inferencia de su modelo siguiendo sus propias instrucciones. Para obtener más información, consulte: - - formats.html https://docs.aws.amazon.com/bedrock/ latest/userguide/model evaluation-custom-metrics-prompt

Envíe un trabajo LLMAJ con métricas integradas

SageMaker Studio



SageMaker Python SDK

```
from sagemaker.train.evaluate import LLMAsJudgeEvaluator

evaluator = LLMAsJudgeEvaluator(
```

```
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-
name>/<version>",
    evaluator_model="<bedrock-judge-model-id>",
    dataset="s3://<bucket-name>/<prefix>/<dataset-file>.jsonl",
    builtin_metrics=["<builtin-metric-1>", "<builtin-metric-2>"],
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/",
    evaluate_base_model=False
)

execution = evaluator.evaluate()
```

Para obtener más información sobre el envío de trabajos de evaluación a través del SDK de SageMaker Python, consulte: https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/model_customization/evaluation.html

Envíe un trabajo de LLMAJ con métricas personalizadas

Defina su (s) métrica (s) personalizada (s):

```
{
    "customMetricDefinition": {
        "name": "PositiveSentiment",
        "instructions": (
            "You are an expert evaluator. Your task is to assess if the sentiment of
 the response is positive. "
            "Rate the response based on whether it conveys positive sentiment,
 helpfulness, and constructive tone.\n\n"
            "Consider the following:\n"
            "- Does the response have a positive, encouraging tone?\n"
            "- Is the response helpful and constructive?\n"
            "- Does it avoid negative language or criticism?\n\n"
            "Rate on this scale:\n"
            "- Good: Response has positive sentiment\n"
            "- Poor: Response lacks positive sentiment\n\n"
            "Here is the actual task:\n"
            "Prompt: {{prompt}}\n"
            "Response: {{prediction}}"
        ),
        "ratingScale": [
            {"definition": "Good", "value": {"floatValue": 1}},
            {"definition": "Poor", "value": {"floatValue": 0}}
        ]
```

```
    }
}
```

Para obtener más información, consulte: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model- evaluation-custom-metrics-prompt -formats.html

SageMaker Studio



SageMaker Python SDK

```
evaluator = LLMAsJudgeEvaluator(
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-
name>/<version>",
    evaluator_model="<bedrock-judge-model-id>",
    dataset="s3://<bucket-name>/<prefix>/<dataset-file>.jsonl",
    custom_metrics=custom_metric_dict = {
        "customMetricDefinition": {
            "name": "PositiveSentiment",
            "instructions": (
                "You are an expert evaluator. Your task is to assess if the
 sentiment of the response is positive. "
                "Rate the response based on whether it conveys positive sentiment,
 helpfulness, and constructive tone.\n\n"
                "Consider the following:\n"
                "- Does the response have a positive, encouraging tone?\n"
                "- Is the response helpful and constructive?\n"
                "- Does it avoid negative language or criticism?\n\n"
                "Rate on this scale:\n"
                "- Good: Response has positive sentiment\n"
                "- Poor: Response lacks positive sentiment\n\n"
                "Here is the actual task:\n"
                "Prompt: {{prompt}}\n"
                "Response: {{prediction}}"
            ),
            "ratingScale": [
                {"definition": "Good", "value": {"floatValue": 1}},
                {"definition": "Poor", "value": {"floatValue": 0}}
            ]
        }
    },
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/",
    evaluate_base_model=False
)
```

Puntuadores personalizados

Defina su propia función de puntuación personalizada para iniciar un trabajo de evaluación. El sistema incluye dos marcadores integrados: Prime math y Prime code. También puedes traer tu propia función de anotador. Puede copiar el código de la función de puntuación directamente o crear su propia definición de función de Lambda mediante el ARN asociado. De forma predeterminada,

ambos tipos de anotadores producen resultados de evaluación que incluyen métricas estándar, como la puntuación F1, ROUGE y BLEU.

Para obtener más información sobre los goleadores integrados y personalizados y sus requisitos o contratos respectivos, consulte. the section called “Evalúe con puntadores preestablecidos y personalizados”

Registre su conjunto de datos

Crea tu propio conjunto de datos para un marcador personalizado registrándolo como un conjunto de datos de contenido de SageMaker Hub.

SageMaker Studio

En Studio, carga tu conjunto de datos a través de la página dedicada a los conjuntos de datos.



SageMaker Python SDK

En el SDK de SageMaker Python, carga tu conjunto de datos mediante la página dedicada a los conjuntos de datos.

```
from sagemaker.ai_registry.dataset import DataSet

dataset = DataSet.create(
    name="your-bring-your-own-dataset",
    source="s3://<bucket-name>/<prefix>/<dataset-file>.jsonl"
)
dataset.refresh()
```

Envía un trabajo de anotador integrado

SageMaker Studio



SageMaker Python SDK

```
from sagemaker.train.evaluate import CustomScorerEvaluator
from sagemaker.train.evaluate import get_builtin_metrics

BuiltInMetric = get_builtin_metrics()

evaluator_builtin = CustomScorerEvaluator(
    evaluator=BuiltInMetric.PRIME_MATH,
    dataset="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:hub-content/<hub-content-id>/
DataSet/your-bring-your-own-dataset/<version>",
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-
name>/<version>",
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/",
    evaluate_base_model=False
)

execution = evaluator.evaluate()
```

Seleccione una de las `BuiltInMetric.PRIME_MATH` opciones `BuiltInMetric.PRIME_CODE` de puntuación integrada o una de ellas.

Envíe un trabajo de anotador personalizado

Defina una función de recompensa personalizada. Para obtener más información, consulte the section called “Puntuadores personalizados (traiga sus propias métricas)”.

Registre la función de recompensa personalizada

SageMaker Studio





SageMaker Python SDK

```
from sagemaker.ai_registry.evaluator import Evaluator
from sagemaker.ai_registry.air_constants import REWARD_FUNCTION

evaluator = Evaluator.create(
    name = "your-reward-function-name",
    source="/path_to_local/custom_lambda_function.py",
    type = REWARD_FUNCTION
)
```

```
evaluator = CustomScorerEvaluator(
    evaluator=evaluator,
    dataset="s3://<bucket-name>/<prefix>/<dataset-file>.jsonl",
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-
name>/<version>",
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/",
```

```
    evaluate_base_model=False
)

execution = evaluator.evaluate()
```

Formatos de métricas de evaluación

Evaluar la calidad del modelo en los siguientes formatos de métricas:

- Resumen de la evaluación del modelo
- MLFlow
- TensorBoard

Resumen de la evaluación del modelo

Cuando envía su trabajo de evaluación, especifica una ubicación de salida de AWS S3. SageMaker carga automáticamente el archivo.json con el resumen de la evaluación en la ubicación. La ruta S3 del resumen del punto de referencia es la siguiente:

```
s3://<your-provide-s3-location>/<training-job-name>/output/output/<evaluation-job-name>/eval_results/
```

Pase la ubicación AWS S3

SageMaker Studio



SageMaker Python SDK

```
evaluator = BenchMarkEvaluator(
    benchmark=Benchmark.MMLU,
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-
name>/<version>",
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/eval/",
    evaluate_base_model=False
)

execution = evaluator.evaluate()
```

Léelo directamente `.json` desde la ubicación de AWS S3 o visualízalo automáticamente en la interfaz de usuario:


```
{
  "results": {
    "custom|gen_qa_gen_qa|0": {
      "rouge1": 0.9152812653966208,
      "rouge1_stderr": 0.003536439199232507,
      "rouge2": 0.774569918517409,
      "rouge2_stderr": 0.006368825746765958,
      "rougeL": 0.9111255645823356,
      "rougeL_stderr": 0.003603841524881021,
      "em": 0.6562150055991042,
      "em_stderr": 0.007948251702846893,
      "qem": 0.7522396416573348,
      "qem_stderr": 0.007224355240883467,
      "f1": 0.8428757602152095,
      "f1_stderr": 0.005186300690881584,
      "f1_score_quasi": 0.9156170336744968,
      "f1_score_quasi_stderr": 0.003667700152375464,
      "bleu": 100.00000000000004,
      "bleu_stderr": 1.464411857851008
    },
    "all": {
      "rouge1": 0.9152812653966208,
      "rouge1_stderr": 0.003536439199232507,
      "rouge2": 0.774569918517409,
      "rouge2_stderr": 0.006368825746765958,
      "rougeL": 0.9111255645823356,
      "rougeL_stderr": 0.003603841524881021,
      "em": 0.6562150055991042,
      "em_stderr": 0.007948251702846893,
      "qem": 0.7522396416573348,
      "qem_stderr": 0.007224355240883467,
      "f1": 0.8428757602152095,
      "f1_stderr": 0.005186300690881584,
      "f1_score_quasi": 0.9156170336744968,
      "f1_score_quasi_stderr": 0.003667700152375464,
      "bleu": 100.00000000000004,
      "bleu_stderr": 1.464411857851008
    }
  }
}
```



MLFlow registro

Proporcione el ARN SageMaker MLFlow de su recurso

SageMaker Studio usa la MLFlow aplicación predeterminada que se aprovisiona en cada dominio de Studio cuando usas la capacidad de personalización del modelo por primera vez. SageMaker Studio usa el ARN predeterminado asociado a MLflow la aplicación al enviar los trabajos de evaluación.

También puede enviar su trabajo de evaluación y proporcionar explícitamente un ARN de MLFlow recurso para transmitir las métricas a dicho seguimiento asociado server/app para su análisis en tiempo real.

SageMaker SDK de Python

```
evaluator = BenchMarkEvaluator(
    benchmark=Benchmark.MMLU,
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-name>/
<version>",
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/eval/",
    mlflow_resource_arn="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:mlflow-tracking-
server/<tracking-server-name>",
    evaluate_base_model=False
)

execution = evaluator.evaluate()
```

Visualización de métricas a nivel de modelo y nivel de sistema:







TensorBoard

Envíe su trabajo de evaluación con una ubicación de salida de AWS S3. SageMaker carga automáticamente un TensorBoard archivo en la ubicación.

SageMaker carga el TensorBoard archivo a AWS S3 en la siguiente ubicación:

```
s3://<your-provide-s3-location>/<training-job-name>/output/output/<evaluation-job-name>/tensorboard_results/eval/
```

Pase la ubicación AWS S3 de la siguiente manera

SageMaker Studio



SageMaker Python SDK

```
evaluator = BenchMarkEvaluator(
    benchmark=Benchmark.MMLU,
    model="arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:model-package/<model-package-
name>/<version>",
    s3_output_path="s3://<bucket-name>/<prefix>/eval/",
    evaluate_base_model=False
)

execution = evaluator.evaluate()
```

Ejemplo de métricas a nivel de modelo



Formatos de conjuntos de datos compatibles para Bring-Your-Own-Dataset tareas (BYOD)

El marcador personalizado y los tipos de LLM-as-judge evaluación requieren un archivo JSONL de conjunto de datos personalizado ubicado en S3. AWS Debe proporcionar el archivo como un archivo de líneas JSON que cumpla con uno de los siguientes formatos compatibles. Los ejemplos de este documento se han ampliado para mayor claridad.

Cada formato tiene sus propios matices, pero como mínimo todos requieren un mensaje de usuario.

Campos obligatorios

Campo	Obligatorio
Mensaje de usuario	Sí
Petición del sistema	No
Verdad fundamental	Solo para Custom Scorer
Categoría	No

1. Formato OpenAI

```
{
```

```
    "messages": [
        {
            "role": "system",    # System prompt (looks for system role)
            "content": "You are a helpful assistant."
        },
        {
            "role": "user",       # Query (looks for user role)
            "content": "Hello!"
        },
        {
            "role": "assistant",  # Ground truth (looks for assistant role)
            "content": "Hello to you!"
        }
    ]
}
```

2. SageMaker Evaluación

```
{
   "system":"You are an English major with top marks in class who likes to give minimal
 word responses: ",
   "query":"What is the symbol that ends the sentence as a question",
   "response":"?", # Ground truth
   "category": "Grammar"
}
```

3. HuggingFace Pronta finalización

Se admiten los formatos estándar y conversacional.

```
# Standard

{
    "prompt" : "What is the symbol that ends the sentence as a question", # Query
    "completion" : "?" # Ground truth
}

# Conversational
{
    "prompt": [
        {
            "role": "user", # Query (looks for user role)
            "content": "What is the symbol that ends the sentence as a question"
```

```
        }
    ],
    "completion": [
        {
            "role": "assistant", # Ground truth (looks for assistant role)
            "content": "?"
        }
    ]
}
```

4. HuggingFace Preferencia

Support tanto para el formato estándar (cadena) como para el formato conversacional (matriz de mensajes).

```
# Standard: {"prompt": "text", "chosen": "text", "rejected": "text"}
{
     "prompt" : "The sky is", # Query
     "chosen" : "blue", # Ground truth
     "rejected" : "green"
}

# Conversational:
{
    "prompt": [
        {
            "role": "user", # Query (looks for user role)
            "content": "What color is the sky?"
        }
    ],
    "chosen": [
        {
            "role": "assistant", # Ground truth (looks for assistant role)
            "content": "It is blue."
        }
    ],
    "rejected": [
        {
            "role": "assistant",
            "content": "It is green."
        }
    ]
}
```

5. Formato Verl

El formato Verl (tanto los formatos actuales como los heredados) es compatible con los casos de uso del aprendizaje por refuerzo. Documentos de Verl como referencia: https://verl.readthedocs.io/en/latest/preparation/prepare_data.html

Por lo general, los usuarios del formato VERL no proporcionan una respuesta basada en la verdad. Si desea proporcionar una de todas formas, utilice cualquiera de los campos `extra_info.answer` o `reward_model.ground_truth`; `extra_info` tiene prioridad.

SageMaker conserva los siguientes campos específicos de Verl como metadatos, si están presentes:

- `id`
- `data_source`
- `ability`
- `reward_model`
- `extra_info`
- `attributes`
- `difficulty`

```
# Newest VERL format where `prompt` is an array of messages.
{
  "data_source": "openai/gsm8k",
  "prompt": [
    {
      "content": "You are a helpful math tutor who explains solutions to questions
 step-by-step.",
      "role": "system"
    },
    {
      "content": "Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold
 half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and
 May? Let's think step by step and output the final answer after \"####\".",
      "role": "user"
    }
  ],
  "ability": "math",
  "extra_info": {
```

```
    "answer": "Natalia sold 48/2 = <<48/2=24>>24 clips in May.\nNatalia sold 48+24 =
 <<48+24=72>>72 clips altogether in April and May.\n#### 72",
    "index": 0,
    "question": "Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold
 half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and
 May?",
    "split": "train"
  },
  "reward_model": {
    "ground_truth": "72" # Ignored in favor of extra_info.answer
  }
}

# Legacy VERL format where `prompt` is a string. Also supported.
{
  "data_source": "openai/gsm8k",
  "prompt": "Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold half
 as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and May?
 Let's think step by step and output the final answer after \"####\".",
  "extra_info": {
    "answer": "Natalia sold 48/2 = <<48/2=24>>24 clips in May.\nNatalia sold 48+24 =
 <<48+24=72>>72 clips altogether in April and May.\n#### 72",
    "index": 0,
    "question": "Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold
 half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and
 May?",
    "split": "train"
  }
}
```

Evalúe con puntadores preestablecidos y personalizados

Cuando se utiliza el tipo de evaluación Custom Scorer, SageMaker Evaluation admite dos puntuadores integrados (también denominados «funciones de recompensa») Prime Math y Prime Code tomados de la biblioteca de formación de volcengine/verl RL, o su propio marcador personalizado implementado como una función Lambda.

Puntuadores integrados

Prime Math

El mejor anotador de matemáticas espera un conjunto de datos JSONL personalizado de entradas que contenga una pregunta matemática como la prompt/query respuesta correcta como verdad

fundamental. El conjunto de datos puede tener cualquiera de los formatos compatibles que se mencionan en. the section called “Formatos de conjuntos de datos compatibles para Bring-Your-Own-Dataset tareas (BYOD)”

Ejemplo de entrada en un conjunto de datos (ampliado para mayor claridad):

```
{
    "system":"You are a math expert: ",
    "query":"How many vertical asymptotes does the graph of $y=\\frac{2}{x^2+x-6}$
 have?",
    "response":"2" # Ground truth aka correct answer
}
```

Código principal

El evaluador de código principal espera un conjunto de datos JSONL personalizado compuesto por entradas que contengan un problema de codificación y casos de prueba especificados en el campo. `metadata` Estructura los casos de prueba con el nombre de función esperado para cada entrada, las entradas de muestra y las salidas esperadas.

Ejemplo de entrada en un conjunto de datos (ampliado para mayor claridad):

```
{
    "system":"\\nWhen tackling complex reasoning tasks, you have access to the
 following actions. Use them as needed to progress through your thought process.\\n\
\n[ASSESS]\\n\\n[ADVANCE]\\n\\n[VERIFY]\\n\\n[SIMPLIFY]\\n\\n[SYNTHESIZE]\\n\\n[PIVOT]\
\n\\n[OUTPUT]\\n\\nYou should strictly follow the format below:\\n\\n[ACTION NAME]\\n\
\n# Your action step 1\\n\\n# Your action step 2\\n\\n# Your action step 3\\n\\n...\\n\
\nNext action: [NEXT ACTION NAME]\\n\\n",
    "query":"A number N is called a factorial number if it is the factorial of a
 positive integer. For example, the first few factorial numbers are 1, 2, 6, 24, 120,
\\nGiven a number N, the task is to return the list/vector of the factorial numbers
 smaller than or equal to N.\\nExample 1:\\nInput: N = 3\\nOutput: 1 2\\nExplanation:
 The first factorial number is \\n1 which is less than equal to N. The second \\nnumber
 is 2 which is less than equal to N,\\nbut the third factorial number is 6 which \\nis
 greater than N. So we print only 1 and 2.\\nExample 2:\\nInput: N = 6\\nOutput: 1 2
 6\\nExplanation: The first three factorial \\nnumbers are less than equal to N but \
\nthe fourth factorial number 24 is \\ngreater than N. So we print only first \\nthree
 factorial numbers.\\nYour Task:  \\nYou don't need to read input or print anything.
 Your task is to complete the function factorialNumbers() which takes an integer N as
 an input parameter and return the list/vector of the factorial numbers smaller than
 or equal to N.\\nExpected Time Complexity: O(K), Where K is the number of factorial
```

```
 numbers.\\nExpected Auxiliary Space: O(1)\\nConstraints:\\n1<=N<=10^{18}\\n\\nWrite
 Python code to solve the problem. Present the code in \\n```python\\nYour code\\n```\
\nat the end.",
    "response": "", # Dummy string for ground truth. Provide a value if you want NLP
 metrics like ROUGE, BLEU, and F1.
    ### Define test cases in metadata field
    "metadata": {
        "fn_name": "factorialNumbers",
        "inputs": ["5"],
        "outputs": ["[1, 2]"]
    }
}
```

Puntuadores personalizados (traiga sus propias métricas)

Personalice completamente el flujo de trabajo de evaluación de sus modelos con una lógica de posprocesamiento personalizada que le permita calcular métricas personalizadas adaptadas a sus necesidades. Debe implementar su marcador personalizado como una función AWS Lambda que acepte las respuestas del modelo y devuelva las puntuaciones de recompensa.

Ejemplo de carga útil de entrada Lambda

Su AWS Lambda personalizada espera entradas en el formato OpenAI. Ejemplo:

```
{
    "id": "123",
    "messages": [
        {
            "role": "user",
            "content": "Do you have a dedicated security team?"
        },
        {
            "role": "assistant",
            "content": "As an AI developed by Amazon, I do not have a dedicated
 security team..."
        }
    ],
    "reference_answer": {
        "compliant": "No",
        "explanation": "As an AI developed by Company, I do not have a traditional
 security team..."
    }
}
```

Ejemplo de carga útil de salida Lambda

El contenedor SageMaker de evaluación espera que sus respuestas de Lambda sigan este formato:

```
{
    "id": str,                              # Same id as input sample
    "aggregate_reward_score": float,        # Overall score for the sample
    "metrics_list": [                       # OPTIONAL: Component scores
        {
            "name": str,                    # Name of the component score
            "value": float,                 # Value of the component score
            "type": str                     # "Reward" or "Metric"
        }
    ]
}
```

Definición de Lambda personalizada

Encuentre un ejemplo de un marcador personalizado completamente implementado con una entrada de muestra y la salida esperada en: https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/ latest/dg/nova - .html# -example implementing-reward-functions nova-reward-llm-judge

Usa el siguiente esquema como punto de partida para tu propia función.

```
def lambda_handler(event, context):
    return lambda_grader(event)

def lambda_grader(samples: list[dict]) -> list[dict]:
    """
    Args:
        Samples: List of dictionaries in OpenAI format

        Example input:
        {
            "id": "123",
            "messages": [
                {
                    "role": "user",
                    "content": "Do you have a dedicated security team?"
                },
                {
                    "role": "assistant",
```

```
                    "content": "As an AI developed by Company, I do not have a
dedicated security team..."
                }
            ],
            # This section is the same as your training dataset
            "reference_answer": {
                "compliant": "No",
                "explanation": "As an AI developed by Company, I do not have a
traditional security team..."
            }
        }

    Returns:
        List of dictionaries with reward scores:
        {
            "id": str,                              # Same id as input sample
            "aggregate_reward_score": float,        # Overall score for the sample
            "metrics_list": [                       # OPTIONAL: Component scores
                {
                    "name": str,                    # Name of the component score
                    "value": float,                 # Value of the component score
                    "type": str                     # "Reward" or "Metric"
                }
            ]
        }
    """
```

Campos de entrada y salida

Campos de entrada

Campo	Description (Descripción)	Notas adicionales
id	Identificador único de la muestra	El eco volvió a aparecer en la salida. Formato de cadena
Mensaje	Historial de chat ordenado en formato OpenAI	Matriz de objetos de mensajes
mensaje [] .role	Orador del mensaje	Valores comunes: «usuario», «asistente», «sistema»

Campo	Description (Descripción)	Notas adicionales
mensaje[] .conteo	Contenido textual del mensaje	Cadena sin formato
metadat	Información en formato libre para facilitar la calificación	Objeto; campos opcionales transferidos de los datos de entrenamiento

Campos de salida

Campos de salida

Campo	Description (Descripción)	Notas adicionales
id	El mismo identificador que la muestra de entrada	Debe coincidir con la entrada
agregat reward_ore	Puntuación general de la muestra	Flotación (p. ej., 0,0—1,0 o rango definido por la tarea)
Lista_de métricas	Puntuaciones de los componentes que componen el agregado	Matriz de objetos métricos

Permisos necesarios

Asegúrese de que la función de SageMaker ejecución que utiliza para ejecutar la evaluación tenga AWS permisos Lambda.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:InvokeFunction"
            ],
            "Resource": "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name"
```

```
        }
    ]
}
```

Asegúrese AWS de que la función de ejecución de la función Lambda tenga los permisos básicos de ejecución de Lambda, así como los permisos adicionales que pueda necesitar para cualquier llamada descendente. AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    }
  ]
}
```

Implementación de modelos

Desde la página de detalles de los modelos personalizados, también puede implementar su modelo personalizado mediante puntos de conexión de SageMaker IA Inference o Amazon Bedrock.



Ejemplos de conjuntos de datos y evaluadores

Ajuste fino supervisado (SFT)

- Nombre: TAT-QA
- Licencia: CC-BY-4.0
- Enlace: https://huggingface. co/datasets/next-tat/TAT-QA
- Preprocesamiento - Formateo

Una muestra

```
{
    "prompt": "Given a table and relevant text descriptions, answer the following
 question.\n\nTable:\n<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n  <tbody>\n    <tr>
\n      <td></td>\n      <td>2019</td>\n      <td>2018</td>\n    </tr>\n    <tr>\n
    <td></td>\n      <td>$'000</td>\n      <td>$'000</td>\n    </tr>\n    <tr>\n
  <td>Revenue from external customers</td>\n      <td></td>\n      <td></td>\n    </
tr>\n    <tr>\n      <td>Australia</td>\n      <td>144,621</td>\n      <td>129,431</
td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td>New Zealand</td>\n      <td>13,036</td>\n
```

```
 <td>8,912</td>\n    </tr>\n    <tr>\n      <td>Total</td>\n      <td>157,657</td>\n
     <td>138,343</td>\n    </tr>\n  </tbody>\n</table>\n\nParagraphs:\n    4. SEGMENT
 INFORMATION\n\n    During the 2019 and 2018 financial years, the Group operated wholly
 within one business segment being the operation and management of storage centres
 in Australia and New Zealand.\n\n    The Managing Director is the Group\u2019s chief
 operating decision maker and monitors the operating results on a portfolio wide basis.
 Monthly management reports are evaluated based upon the overall performance of NSR
 consistent with the presentation within the consolidated financial statements. The
 Group\u2019s financing (including finance costs and finance income) are managed on
 a Group basis and not allocated to operating segments.\n\n    The operating results
 presented in the statement of profit or loss represent the same segment information
 as reported in internal management information.\n\n    The revenue information above
 excludes interest income and is based on the location of storage centres.\n\nQuestion:
 How many business segments were present in 2019 and 2018?\n\nAnswer:",
    "completion": "one",
    "data_idx": "2951"
}
```


Optimización de preferencias directas (DPO)

- Nombre: Ultrafeedback
- Licencia: MIT
- Enlace: https://huggingface. co/datasets/openbmb/UltraFeedback
- Pasos de preprocesamiento: formateo y submuestreo.

Una muestra


```
{
    "source": "evol_instruct",
    "prompt": "Can you write a C++ program that prompts the user to enter the name of
 a country and checks if it borders the Mediterranean Sea? Here's some starter code
 to help you out:\n#include <iostream>\n#include <string>\nusing namespace std;\nint
 main() {\n    string country;\n    // prompt user for input\n    cout << \"Enter
 the name of a country: \";\n    cin >> country;\n    // check if country borders the
 Mediterranean Sea\n    // [C++ code]\n    return 0;\n}",
    "chosen": "Here's a C++ program that prompts the user to enter the name of a
 country and checks if it borders the Mediterranean Sea:\n\n#include <iostream>
\n#include <string>\n#include <set>\n#include <map>\n#include <algorithm>\n\nusing
 namespace std;\n\nint main() {\n    // store countries and their bordering seas
 in a map\n    map<string, set<string>> countries;\n    countries[\"Algeria\"]
 = {\"Mediterranean Sea\", \"North African Coast\"};\n    countries[\"France
```

\"] = {\"Mediterranean Sea\", \"English Channel\"};\n   countries[\"Italy
\"] = {\"Mediterranean Sea\", \"Adriatic Sea\"};\n   countries[\"Malta\"] =
 {\"Mediterranean Sea\", \"North African Coast\"};\n   countries[\"Spain\"]
 = {\"Mediterranean Sea\", \"Atlantic Ocean\"};\n   countries[\"Tunisia\"] =
 {\"Mediterranean Sea\", \"North African Coast\"};\n\n   string country;\n
 cout << \"Enter the name of a country: \";\n   cin >> country;\n\n   // check
 if country is in the map\n   if (countries.find(country)!= countries.end()) {\n
       // check if country borders the Mediterranean Sea\n   set<string>
 borders = countries.at(country);\n   if (borders.find(\"Mediterranean Sea\")!=
 borders.end()) {\n   cout << country << \" borders the Mediterranean Sea.
\" << endl;\n   } else {\n   cout << country << \" does not border the
 Mediterranean Sea.\" << endl;\n   }\n   } else {\n   cout << country << \"
 is not a recognized country.\" << endl;\n   }\n\n   return 0;\n}\n\nIn this program,
 we first define a map called countries that stores each country's name as a key and a
 set of its surrounding seas as the value. We use a set to store each sea name so that
 we can easily check if a country borders a certain sea.\n\nWe then present the user
 with a prompt to enter the name of a country. We use a while loop to ensure that the
 user enters a valid country name. We check if the country is in the map, and if so,
 we retrieve its bordering seas from the map.\n\nFinally, we check if the Mediterranean
 Sea is among the set of borders. If it is, we inform the user that the country borders
 the Mediterranean Sea. If not, we inform the user that the country does not border the
 Mediterranean Sea.",
    "chosen-rating": 5.0,
    "chosen-model": "starchat",
    "rejected": "Sure, here is the program using the C++11 algorithm
 \"cds::algorithm::GreaterEqual\":\n#include <iostream>\n#include <string>\n#include
 <algorithm>\n#include <vector>\n#include <cctype>\n\nusing namespace std;\n\nint
 main() {\n   string country;\n   cout << \"Enter the name of a country: \";\n
 cin >> country;\n   std::vector<string> vec;\n   vec.push_back(country);\n   size_t
 index = std::find_if(vec.begin(), vec.end(), [](const string& s) {\n   return
 std::any_of(s.begin(), s.end(), [](const char& c) {\n   return c == '}}';\n
    });\n   if (index != vec.end()) {\n   if ((*index)[0] == 'M') {\n
   cout << \"Country is bordered by the Mediterranean Sea.\" << endl;\n   } else
 {\n   cout << \"Country does not border the Mediterranean Sea.\" << endl;\n
       }\n   } else {\n   cout << \"Country is not found.\" << endl;\n   }\n
 return 0;\n}",
    "rejected-rating": 1.25,
    "rejected-model": "pythia-12b"
}

Aprendizaje reforzado a partir de la retroalimentación de la IA (RLAIF): evaluación por parejas

Conjunto de datos de entrada

Conjunto de datos fuente: https://github.com/WeOpenML/PanDalm

Una muestra

```
{
    "data_source": "WeOpenML/PandaLM",
    "prompt": [
        {
            "role": "user",
            "content": "Below are two responses for a given task. The task is defined
 by the Instruction with an Input that provides further context. Evaluate the responses
 and generate a reference answer for the task.\n\n
            ### Instruction:\nCompare the given products.\n\n### Input:\niPhone 11 and
 Google Pixel 4\n\n
            ### Response 1:\nThe iPhone 11 has a larger screen size and a longer
 battery life than the Google Pixel 4.\n\n
            ### Response 2:\nThe iPhone 11 and Google Pixel 4 are both flagship
 smartphones released in 2018. The iPhone 11 has a 6.1-inch LCD display, while the
 Google Pixel 4 has a 5.7-inch OLED display. The iPhone 11 has an A13 Bionic chipset,
 while the Google Pixel 4 has a Qualcomm Snapdragon 845 chipset. The iPhone 11 has a
 dual-camera system, while the Google Pixel 4 has a single camera system. The iPhone
 11 has a longer battery life, while the Google Pixel 4 has a faster processor.\n\n###
 Evaluation:\n"
        }
    ],
    "ability": "pairwise-judging",
    "reward_model": {
        "style": "llmj",
        "ground_truth": "2\n\n### Reason: Response 2 provides a more detailed and
 comprehensive comparison of the two products, including their specifications and
 features. Response 1 only mentions two aspects of the products and does not provide as
 much information.\n\n### Reference: The iPhone 11 and Google Pixel 4 are both flagship
 smartphones released in 2018. The iPhone 11 has a 6.1-inch LCD display, while the
 Google Pixel 4 has a 5.7-inch OLED display. The iPhone 11 has an A13 Bionic chipset,
 while the Google Pixel 4 has a Qualcomm Snapdragon 845 chipset. The iPhone 11 has a
 dual-camera system, while the Google Pixel 4 has a single camera system. The iPhone 11
 has a longer battery life, while the Google Pixel 4 has a faster processor."
    },
```

```
    "extra_info": {
        "split": "train",
        "index": 0,
        "raw_output_sequence": "2\n\n### Reason: Response 2 provides a more detailed
 and comprehensive comparison of the two products, including their specifications and
 features. Response 1 only mentions two aspects of the products and does not provide as
 much information.\n\n### Reference: The iPhone 11 and Google Pixel 4 are both flagship
 smartphones released in 2018. The iPhone 11 has a 6.1-inch LCD display, while the
 Google Pixel 4 has a 5.7-inch OLED display. The iPhone 11 has an A13 Bionic chipset,
 while the Google Pixel 4 has a Qualcomm Snapdragon 845 chipset. The iPhone 11 has a
 dual-camera system, while the Google Pixel 4 has a single camera system. The iPhone 11
 has a longer battery life, while the Google Pixel 4 has a faster processor.\n",
        "llmj": {
            "question": "Below are two responses for a given task. The task is defined
 by the Instruction with an Input that provides further context. Evaluate the responses
 and generate a reference answer for the task.\n\n### Instruction:\nCompare the given
 products.\n\n### Input:\niPhone 11 and Google Pixel 4\n\n### Response 1:\nThe iPhone
 11 has a larger screen size and a longer battery life than the Google Pixel 4.\n\n###
 Response 2:\nThe iPhone 11 and Google Pixel 4 are both flagship smartphones released
 in 2018. The iPhone 11 has a 6.1-inch LCD display, while the Google Pixel 4 has a 5.7-
inch OLED display. The iPhone 11 has an A13 Bionic chipset, while the Google Pixel 4
 has a Qualcomm Snapdragon 845 chipset. The iPhone 11 has a dual-camera system, while
 the Google Pixel 4 has a single camera system. The iPhone 11 has a longer battery
 life, while the Google Pixel 4 has a faster processor.\n\n### Evaluation:\n",
            "ground_truth": "2\n\n### Reason: Response 2 provides a more detailed
 and comprehensive comparison of the two products, including their specifications and
 features. Response 1 only mentions two aspects of the products and does not provide as
 much information.\n\n### Reference: The iPhone 11 and Google Pixel 4 are both flagship
 smartphones released in 2018. The iPhone 11 has a 6.1-inch LCD display, while the
 Google Pixel 4 has a 5.7-inch OLED display. The iPhone 11 has an A13 Bionic chipset,
 while the Google Pixel 4 has a Qualcomm Snapdragon 845 chipset. The iPhone 11 has a
 dual-camera system, while the Google Pixel 4 has a single camera system. The iPhone 11
 has a longer battery life, while the Google Pixel 4 has a faster processor.",
            "document_in_context": null
        },
        "sample_size": 1980
    }
}
```


RLAIF: Cadena de pensamiento

Conjunto de datos de entrada

Datos de origen: https://huggingface. co/datasets/thesven/gsm8k-reasoning/tree/main/data

Una muestra


```
{
    "data_source": "openai/gsm8k",
    "prompt": [
        {
            "role": "system",
            "content": "\nYou are an AI assistant that uses a Chain of Thought (CoT)
 approach with reflection to answer queries.\n\nFollow these steps:\n- Think through
 the problem step by step within the ‹thinking> tags.\n- Reflect on your thinking
\n\nto check for any errors or improvements within the ‹reflection› tags.\n- Make
 any necessary adjustments based on your reflection.\n- Provide your final, concise
 answer within the ‹output> tags.\n\nImportant: The <thinking> and ‹reflection›
 sections are for your internal reasoning process only.\nDo not include any part of
 the final answer in these sections.\nThe actual response to the query must be entirely
 contained within the ‹output› tags.\n\nUse the following format for your response:
\n<thinking>\n[Your initial thought process goes here]\n</thinking›\n\n<reasoning>
\n[Your step-by-step reasoning goes here. This is your internal thought process,
 not the final answer. You can create as many reasoning steps as necessary in your
 process.]\n</reasoning>\n\n‹reflection>\n[Your reflection on your reasoning, checking
 for errors or improvements. You can create as many reflection steps as necessary in
 your process.]\n</ reflection>\n\n<adjustment>\n[Any adjustments to your thinking
 based on your reflection]\n</adjustment>\n\n<output>\n[Your final, concise answer to
 the query. This is the only part that will be shown to the user.]\n</output>\n"
        },
        {
            "role": "user",
            "content": "A craft store makes a third of its sales in the fabric section,
 a quarter of its sales in the jewelry section, and the rest in the stationery section.
 They made 36 sales today. How many sales were in the stationery section?"
        }
    ],
    "ability": "chain-of-thought",
    "reward_model": {
        "style": "llmj-cot",
        "ground_truth": "Thus, there were 36 - 12 - 9 = <<36-12-9=15>>15 sales in the
 stationery section."
    },
    "extra_info": {
        "split": "train",
        "index": 0,
```

```
        "question": "A craft store makes a third of its sales in the fabric section, a
 quarter of its sales in the jewelry section, and the rest in the stationery section.
 They made 36 sales today. How many sales were in the stationery section?",
        "short_answer": "15",
        "model_output": "<thinking>\nTo find the number of sales in the stationery
 section, I need to first calculate the number of sales in the fabric and jewelry
 sections. The store makes a third of its sales in the fabric section, which is 1/3
 of 36 sales. I can calculate this as 36 * 1/3 = 12 sales in the fabric section. The
 store makes a quarter of its sales in the jewelry section, which is 1/4 of 36 sales.
 I can calculate this as 36 * 1/4 = 9 sales in the jewelry section. Since the rest of
 the sales are in the stationery section, I can subtract the sales from the other two
 sections from the total number of sales to find the number of sales in the stationery
 section.\n</thinking>\n\n<reasoning>\n1. Calculate the number of sales in the fabric
 section: 36 * 1/3 = 12\n2. Calculate the number of sales in the jewelry section:
 36 * 1/4 = 9\n3. Calculate the number of sales in the stationery section: 36 - 12
 - 9 = 15\n</reasoning>\n\n<reflection>\nUpon reviewing my reasoning, I noticed that
 my calculations seem correct, but I should ensure that I understand the question
 correctly. The question asks for the number of sales in the stationery section, and
 I believe I have correctly calculated that. However, I should double-check my math to
 make sure it's accurate.\n</reflection>\n\n<adjustment>\nUpon re-examining my math, I
 am confident that my calculations are correct. The fabric section makes up 1/3 of the
 sales, the jewelry section makes up 1/4, and the rest is the stationery section. My
 math checks out, and I am confident in my answer.\n</adjustment>\n\n<output>\n15\n</
output>"
    }
}
```

RELAIF - Fidelidad

Conjunto de datos de entrada

Fuente: https://huggingface. co/datasets/rajpurkar/squad_v2/blob/main/squad_v2/train-00000-de-00001. parquet

Una muestra

```
{
    "data_source": "squad_v2",
    "prompt": [
        {
            "role": "system",
```

```
            "content": "You are a helpful assistant that answers questions based on the
 provided context. Only use information from the context."
        },
        {
            "role": "user",
            "content": "Context: Beyoncé Giselle Knowles-Carter (/bi##j#nse#/ bee-
YON-say) (born September 4, 1981) is an American singer, songwriter, record producer
 and actress. Born and raised in Houston, Texas, she performed in various singing and
 dancing competitions as a child, and rose to fame in the late 1990s as lead singer
 of R&B girl-group Destiny's Child. Managed by her father, Mathew Knowles, the group
 became one of the world's best-selling girl groups of all time. Their hiatus saw the
 release of Beyoncé's debut album, Dangerously in Love (2003), which established her as
 a solo artist worldwide, earned five Grammy Awards and featured the Billboard Hot 100
 number-one singles \"Crazy in Love\" and \"Baby Boy\".\n\nQuestion: When did Beyonce
 start becoming popular?"
        }
    ],
    "ability": "faithfulness",
    "reward_model": {
        "style": "llmj-faithfulness",
        "ground_truth": "Beyoncé Giselle Knowles-Carter (/bi##j#nse#/ bee-YON-say)
 (born September 4, 1981) is an American singer, songwriter, record producer and
 actress. Born and raised in Houston, Texas, she performed in various singing and
 dancing competitions as a child, and rose to fame in the late 1990s as lead singer
 of R&B girl-group Destiny's Child. Managed by her father, Mathew Knowles, the group
 became one of the world's best-selling girl groups of all time. Their hiatus saw the
 release of Beyoncé's debut album, Dangerously in Love (2003), which established her as
 a solo artist worldwide, earned five Grammy Awards and featured the Billboard Hot 100
 number-one singles \"Crazy in Love\" and \"Baby Boy\"."
    },
    "extra_info": {
        "question": "When did Beyonce start becoming popular?",
        "split": "train",
        "index": 0
    }
}
```

RLAIF: resumen

Conjunto de datos de entrada

Fuente: conjunto de datos gsm8k limpio https://huggingface. co/datasets/thesven/gsm8k-reasoning/tree/main/data

Una muestra


```
{
    "data_source": "cnn_dailymail",
    "prompt": [
        {
            "role": "system",
            "content": "You are a helpful assistant that creates concise, accurate
 summaries of news articles. Focus on the key facts and main points."
        },
        {
            "role": "user",
            "content": "Summarize the following article:\n\nLONDON, England (Reuters)
 -- Harry Potter star Daniel Radcliffe gains access to a reported £20 million ($41.1
 million) fortune as he turns 18 on Monday, but he insists the money won't cast a
 spell on him. Daniel Radcliffe as Harry Potter in \"Harry Potter and the Order
 of the Phoenix\" To the disappointment of gossip columnists around the world, the
 young actor says he has no plans to fritter his cash away on fast cars, drink and
 celebrity parties. \"I don't plan to be one of those people who, as soon as they turn
 18, suddenly buy themselves a massive sports car collection or something similar,
\" he told an Australian interviewer earlier this month. \"I don't think I'll be
 particularly extravagant. \"The things I like buying are things that cost about 10
 pounds -- books and CDs and DVDs.\" At 18, Radcliffe will be able to gamble in a
 casino, buy a drink in a pub or see the horror film \"Hostel: Part II,\" currently
 six places below his number one movie on the UK box office chart. Details of how
 he'll mark his landmark birthday are under wraps. His agent and publicist had no
 comment on his plans. \"I'll definitely have some sort of party,\" he said in an
 interview. \"Hopefully none of you will be reading about it.\" Radcliffe's earnings
 from the first five Potter films have been held in a trust fund which he has not
 been able to touch. Despite his growing fame and riches, the actor says he is keeping
 his feet firmly on the ground. \"People are always looking to say 'kid star goes
 off the rails,'\" he told reporters last month. \"But I try very hard not to go that
 way because it would be too easy for them.\" His latest outing as the boy wizard in
 \"Harry Potter and the Order of the Phoenix\" is breaking records on both sides of the
 Atlantic and he will reprise the role in the last two films.  Watch I-Reporter give
 her review of Potter's latest » . There is life beyond Potter, however. The Londoner
 has filmed a TV movie called \"My Boy Jack,\" about author Rudyard Kipling and his
 son, due for release later this year. He will also appear in \"December Boys,\" an
 Australian film about four boys who escape an orphanage. Earlier this year, he made
 his stage debut playing a tortured teenager in Peter Shaffer's \"Equus.\" Meanwhile,
 he is braced for even closer media scrutiny now that he's legally an adult: \"I just
```

```
 think I'm going to be more sort of fair game,\" he told Reuters. E-mail to a friend .
 Copyright 2007 Reuters. All rights reserved.This material may not be published,
 broadcast, rewritten, or redistributed."
        }
    ],
    "ability": "summarization",
    "reward_model": {
        "style": "llmj-summarization",
        "ground_truth": "Harry Potter star Daniel Radcliffe gets £20M fortune as
 he turns 18 Monday .\nYoung actor says he has no plans to fritter his cash away .
\nRadcliffe's earnings from first five Potter films have been held in trust fund ."
    },
    "extra_info": {
        "question": "LONDON, England (Reuters) -- Harry Potter star Daniel Radcliffe
 gains access to a reported £20 million ($41.1 million) fortune as he turns 18 on
 Monday, but he insists the money won't cast a spell on him. Daniel Radcliffe as Harry
 Potter in \"Harry Potter and the Order of the Phoenix\" To the disappointment of
 gossip columnists around the world, the young actor says he has no plans to fritter
 his cash away on fast cars, drink and celebrity parties. \"I don't plan to be one of
 those people who, as soon as they turn 18, suddenly buy themselves a massive sports
 car collection or something similar,\" he told an Australian interviewer earlier this
 month. \"I don't think I'll be particularly extravagant. \"The things I like buying
 are things that cost about 10 pounds -- books and CDs and DVDs.\" At 18, Radcliffe
 will be able to gamble in a casino, buy a drink in a pub or see the horror film
 \"Hostel: Part II,\" currently six places below his number one movie on the UK box
 office chart. Details of how he'll mark his landmark birthday are under wraps. His
 agent and publicist had no comment on his plans. \"I'll definitely have some sort of
 party,\" he said in an interview. \"Hopefully none of you will be reading about it.
\" Radcliffe's earnings from the first five Potter films have been held in a trust
 fund which he has not been able to touch. Despite his growing fame and riches, the
 actor says he is keeping his feet firmly on the ground. \"People are always looking
 to say 'kid star goes off the rails,'\" he told reporters last month. \"But I try very
 hard not to go that way because it would be too easy for them.\" His latest outing as
 the boy wizard in \"Harry Potter and the Order of the Phoenix\" is breaking records
 on both sides of the Atlantic and he will reprise the role in the last two films.
 Watch I-Reporter give her review of Potter's latest » . There is life beyond Potter,
 however. The Londoner has filmed a TV movie called \"My Boy Jack,\" about author
 Rudyard Kipling and his son, due for release later this year. He will also appear
 in \"December Boys,\" an Australian film about four boys who escape an orphanage.
 Earlier this year, he made his stage debut playing a tortured teenager in Peter
 Shaffer's \"Equus.\" Meanwhile, he is braced for even closer media scrutiny now that
 he's legally an adult: \"I just think I'm going to be more sort of fair game,\" he
 told Reuters. E-mail to a friend . Copyright 2007 Reuters. All rights reserved.This
 material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.",
```

```
        "split": "train",
        "index": 0,
        "source_id": "42c027e4ff9730fbb3de84c1af0d2c50"
    }
}
```

RLAIF: mensaje personalizado

En este ejemplo, solemos analizar the section called “RLAIF: Cadena de pensamiento” cómo un indicador jinja personalizado puede reemplazar uno de los mensajes preestablecidos.

A continuación se muestra un ejemplo de un mensaje personalizado para CoT:

```
You are an expert logical reasoning evaluator specializing in Chain-of-Thought (CoT)
 analysis.

Given: A problem prompt and a model's reasoning-based response.

Goal: Assess the quality and structure of logical reasoning, especially for specialized
 domains (law, medicine, finance, etc.).

Scoring rubric (start at 0.0, then add or subtract):

Core Components:

Structural Completeness (0.3 max)
- Clear problem statement: +0.05
- Defined variables/terminology: +0.05
- Organized given information: +0.05
- Explicit proof target: +0.05
- Step-by-step reasoning: +0.05
- Clear conclusion: +0.05

Logical Quality (0.4 max)
- Valid logical flow: +0.1
- Proper use of if-then relationships: +0.1
- Correct application of domain principles: +0.1
- No logical fallacies: +0.1

Technical Accuracy (0.3 max)
- Correct use of domain terminology: +0.1
- Accurate application of domain rules: +0.1
```

```
- Proper citation of relevant principles: +0.1

Critical Deductions:
A. Invalid logical leap: -0.3
B. Missing critical steps: -0.2
C. Incorrect domain application: -0.2
D. Unclear/ambiguous reasoning: -0.1

Additional Instructions:
- Verify domain-specific terminology and principles
- Check for logical consistency throughout
- Ensure conclusions follow from premises
- Flag potential domain-specific compliance issues
- Consider regulatory/professional standards where applicable

Return EXACTLY this JSON (no extra text):
{
    "score": <numerical score 0.0-1.0>,
    "component_scores": {
        "structural_completeness": <score>,
        "logical_quality": <score>,
        "technical_accuracy": <score>
    },
    "steps_present": {
        "problem_statement": <true/false>,
        "variable_definitions": <true/false>,
        "given_information": <true/false>,
        "proof_target": <true/false>,
        "step_reasoning": <true/false>,
        "conclusion": <true/false>
    },
    "reasoning": "<explain scoring decisions and identify any logical gaps>",
    "domain_flags": ["<any domain-specific concerns or compliance issues>"]
}

### (Prompt field from dataset)
Problem Prompt: {{ prompt }}

Model's Response: {{ model_output }}

### Ground truth (if applicable):
{{ ground_truth }}
```

Aprendizaje reforzado a partir de recompensas verificables (RLVR): Exact Match

Conjunto de datos de entrada

Fuente: https://huggingface. co/datasets/openai/gsm8k

Muestra


```
{
  "data_source": "openai/gsm8k",
  "prompt": [
    {
      "content": "Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold
 half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and
 May? Let\'s think step by step and output the final answer after \\"####\\".",
      "role": "user"
    }
  ],
  "ability": "math",
  "reward_model": {
    "ground_truth": "72",
    "style": "rule"
  },
  "extra_info": {
    "answer": "Natalia sold 48\\/2 = <<48\\/2=24>>24 clips in May.\\nNatalia sold 48+24
 = <<48+24=72>>72 clips altogether in April and May.\\n#### 72",
    "index": 0,
    "question": "Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold
 half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and
 May?",
    "split": "train"
  }
}
```


RLVR: ejecución de código

Conjunto de datos de entrada

Fuente: https://huggingface. co/datasets/open-r1/codeforces

Muestra


```
{
```

```
  "data_source": "codeforces",
  "prompt": [
    {
      "content": "\nWhen tackling complex reasoning tasks, you have access to the
 following actions. Use them as needed to progress through your thought process.
\n\n[ASSESS]\n\n[ADVANCE]\n\n[VERIFY]\n\n[SIMPLIFY]\n\n[SYNTHESIZE]\n\n[PIVOT]\n
\n[OUTPUT]\n\nYou should strictly follow the format below:\n\n[ACTION NAME]\n\n# Your
 action step 1\n\n# Your action step 2\n\n# Your action step 3\n\n...\n\nNext action:
 [NEXT ACTION NAME]\n\n",
      "role": "system"
    },
    {
      "content": "Title: Zebras\n\nTime Limit: None seconds\n\nMemory Limit: None
 megabytes\n\nProblem Description:\nOleg writes down the history of the days he lived.
 For each day he decides if it was good or bad. Oleg calls a non-empty sequence of days
 a zebra, if it starts with a bad day, ends with a bad day, and good and bad days are
 alternating in it. Let us denote bad days as 0 and good days as 1. Then, for example,
 sequences of days 0, 010, 01010 are zebras, while sequences 1, 0110, 0101 are not.\n
\nOleg tells you the story of days he lived in chronological order in form of string
 consisting of 0 and 1. Now you are interested if it is possible to divide Oleg's
 life history into several subsequences, each of which is a zebra, and the way it can
 be done. Each day must belong to exactly one of the subsequences. For each of the
 subsequences, days forming it must be ordered chronologically. Note that subsequence
 does not have to be a group of consecutive days.\n\nInput Specification:\nIn the only
 line of input data there is a non-empty string *s* consisting of characters 0 and 1,
 which describes the history of Oleg's life. Its length (denoted as |*s*|) does not
 exceed 200<=000 characters.\n\nOutput Specification:\nIf there is a way to divide
 history into zebra subsequences, in the first line of output you should print an
 integer *k* (1<=\u2264<=*k*<=\u2264<=|*s*|), the resulting number of subsequences. In
 the *i*-th of following *k* lines first print the integer *l**i* (1<=\u2264<=*l**i*<=
\u2264<=|*s*|), which is the length of the *i*-th subsequence, and then *l**i* indices
 of days forming the subsequence. Indices must follow in ascending order. Days
 are numbered starting from 1. Each index from 1 to *n* must belong to exactly one
 subsequence. If there is no way to divide day history into zebra subsequences, print
 -1.\n\nSubsequences may be printed in any order. If there are several solutions, you
 may print any of them. You do not have to minimize nor maximize the value of *k*.\n
\nDemo Input:\n['0010100\\n', '111\\n']\n\nDemo Output:\n['3\\n3 1 3 4\\n3 2 5 6\\n1
 7\\n', '-1\\n']\n\nNote:\nnone\n\nWrite Python code to solve the problem. Present the
 code in \n```python\nYour code\n```\nat the end.",
      "role": "user"
    }
  ],
  "ability": "code",
  "reward_model": {
```

```
    "ground_truth": "{\"inputs\": [\"0010100\", \"111\", \"0\", \"1\", \"0101010101\",
 \"010100001\", \"000111000\", \"0101001000\", \"0000001000\", \"0101\",
 \"000101110\", \"010101010\", \"0101001010\", \"0100101100\", \"0110100000\",
 \"0000000000\", \"1111111111\", \"0010101100\", \"1010000\", \"0001110\",
 \"000000000001100110001111010100010100001001011100010011011000001101001111011000110010000100100
 \"010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
 \"0010011100000000\"], \"outputs\": [\"3\\n1 1\\n5 2 3 4 5 6\\n1 7\", \"-1\", \"1\\n1
 1\", \"-1\", \"-1\", \"-1\", \"3\\n3 1 6 7\\n3 2 5 8\\n3 3 4 9\", \"4\\n5 1 2 3 4 5\
\n3 6 7 8\\n1 9\\n1 10\", \"8\\n1 1\\n1 2\\n1 3\\n1 4\\n1 5\\n3 6 7 8\\n1 9\\n1 10\",
 \"-1\", \"-1\", \"1\\n9 1 2 3 4 5 6 7 8 9\", \"2\\n5 1 2 3 4 5\\n5 6 7 8 9 10\", \"2\
\n5 1 2 3 8 9\\n5 4 5 6 7 10\", \"-1\", \"10\\n1 1\\n1 2\\n1 3\\n1 4\\n1 5\\n1 6\\n1 7\
\n1 8\\n1 9\\n1 10\", \"-1\", \"2\\n3 1 8 9\\n7 2 3 4 5 6 7 10\", \"-1\", \"-1\", \"22\
\n1 1\\n1 2\\n1 3\\n1 4\\n1 5\\n1 6\\n1 7\\n1 8\\n7 9 24 25 26 27 28 29\\n7 10 13 14 17
 18 23 30\\n11 11 12 15 16 19 22 31 32 33 34 35\\n3 20 21 36\\n3 37 46 47\\n9 38 39 40
 45 48 57 58 75 76\\n17 41 42 43 44 49 50 51 54 55 56 59 72 73 74 77 80 81\\n9 52 53 60
 71 78 79 82 83 84\\n7 61 64 65 66 67 70 85\\n5 62 63 68 69 86\\n3 87 88 89\\n3 90 91
 92\\n5 93 94 95 96 97\\n3 98 99 100\", \"1\\n245 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ...\", \"8\\n3 1 8 9\\n5 2 3 4 7 10\\n3 5 6
 11\\n1 12\\n1 13\\n1 14\\n1 15\\n1 16\"]}",
    "style": "rule"
  },
  "extra_info": {
    "index": 49,
    "split": "train"
  }
}
```


Función de recompensa

Función de recompensa: https://github.com/volcengine/verl/tree/main/verl/utils/reward_score/prime_code

RLVR - Respuesta matemática

Conjunto de datos de entrada

Fuente: conjunto de datos gsm8k limpio https://huggingface. co/datasets/thesven/gsm8k-reasoning/tree/main/data

Muestra

```
[
    {
        "content": "\nYou are an AI assistant that uses a Chain of Thought (CoT)
 approach with reflection to answer queries...",
        "role": "system"
    },
    {
        "content": "A craft store makes a third of its sales in the fabric section, a
 quarter of its sales in the jewelry section, and the rest in the stationery section.
 They made 36 sales today. How many sales were in the stationery section?",
        "role": "user"
    },
    {
        "content": "\nTo find the number of sales in the stationery section, I need
 to first calculate the number of sales in the fabric and jewelry sections...\n\n
\n<reasoning>\n1. Calculate the number of sales in the fabric section: 36 * 1/3
 = 12\n2. Calculate the number of sales in the jewelry section: 36 * 1/4 = 9\n3.
 Calculate the number of sales in the stationery section: 36 - 12 - 9 = 15\n</
reasoning>\n\n<reflection>\nUpon reviewing my reasoning, I noticed that my calculations
 seem correct...\n</reflection>\n\n<adjustment>\nUpon re-examining my math, I am
 confident that my calculations are correct...\n</adjustment>\n\n<output>\n15\n</
output>",
        "role": "assistant"
    }
]
```

Cálculo de recompensas

Función de recompensa: https://github.com/volcengine/verl/blob/main/verl/utils/reward_score/gsm8k.py

RLVR - Lambda personalizada

Conjunto de datos de entrada

Fuente: conjunto de datos gsm8k limpio https://huggingface. co/datasets/thesven/gsm8k-reasoning/tree/main/data

Muestra

```
[
  {
    "content": "\nYou are an AI assistant that uses a Chain of Thought (CoT) approach
 with reflection to answer queries.\n\nFollow these steps:\n- Think through the problem
 step by step within the ‹thinking> tags.\n- Reflect on your thinking\n\nto check
 for any errors or improvements within the ‹reflection› tags.\n- Make any necessary
 adjustments based on your reflection.\n- Provide your final, concise answer within
 the ‹output> tags.\n\nImportant: The <thinking> and ‹reflection› sections are for
 your internal reasoning process only.\nDo not include any part of the final answer
 in these sections.\nThe actual response to the query must be entirely contained
 within the ‹output› tags.\n\nUse the following format for your response:\n<thinking>
\n[Your initial thought process goes here]\n</thinking›\n\n<reasoning>\n[Your step-
by-step reasoning goes here. This is your internal thought process, not the final
 answer. You can create as many reasoning steps as necessary in your process.]\n</
reasoning>\n\n‹reflection>\n[Your reflection on your reasoning, checking for errors
 or improvements. You can create as many reflection steps as necessary in your
 process.]\n</ reflection>\n\n<adjustment>\n[Any adjustments to your thinking based on
 your reflection]\n</adjustment>\n\n<output>\n[Your final, concise answer to the query.
 This is the only part that will be shown to the user.]\n</output>\n",
    "role": "system"
  },
  {
    "content": "A craft store makes a third of its sales in the fabric section, a
 quarter of its sales in the jewelry section, and the rest in the stationery section.
 They made 36 sales today. How many sales were in the stationery section?",
    "role": "user"
  },
  {
    "content": "<thinking>\nTo find the number of sales in the stationery section, I
 need to first calculate the number of sales in the fabric and jewelry sections. The
 store makes a third of its sales in the fabric section, which is 1/3 of 36 sales. I
 can calculate this as 36 * 1/3 = 12 sales in the fabric section. The store makes a
 quarter of its sales in the jewelry section, which is 1/4 of 36 sales. I can calculate
 this as 36 * 1/4 = 9 sales in the jewelry section. Since the rest of the sales are
 in the stationery section, I can subtract the sales from the other two sections from
 the total number of sales to find the number of sales in the stationery section.\n</
thinking>\n\n<reasoning>\n1. Calculate the number of sales in the fabric section:
 36 * 1/3 = 12\n2. Calculate the number of sales in the jewelry section: 36 * 1/4 =
 9\n3. Calculate the number of sales in the stationery section: 36 - 12 - 9 = 15\n</
reasoning>\n\n‹reflection>\nUpon reviewing my reasoning, I noticed that my calculations
 seem correct, but I should ensure that I understand the question correctly. The
 question asks for the number of sales in the stationery section, and I believe I have
 correctly calculated that. However, I should double-check my math to make sure it's
```

```
 accurate.\n</reflection>\n\n<adjustment>\nUpon re-examining my math, I am confident
 that my calculations are correct. The fabric section makes up 1/3 of the sales, the
 jewelry section makes up 1/4, and the rest is the stationery section. My math checks
 out, and I am confident in my answer.\n</adjustment>\n\n<output>\n15\n</output>",
    "role": "assistant"
  }
]
```

Ejemplo de cálculo de recompensas

```
# RLVR Evaluator for OSS

# lambda_grader.py
import json
import re
import uuid
from typing import Any, Dict, List

def custom_reward(assistant_answer: str, ground_truth: str) -> float:
    """
    Add custom reward computation here

    Example:-
    Reward = fraction of ground-truth words that are correct
    in the correct position.

    Example:
      gt:   "the cat sat"
      ans:  "the dog sat"

      word-by-word:
        "the" == "the"  -> correct
        "dog" != "cat"  -> wrong
        "sat" == "sat"  -> correct

      correct = 2 out of 3 -> reward = 2/3 ≈ 0.67
    """
    ans_words = assistant_answer.strip().lower().split()
    gt_words = ground_truth.strip().lower().split()

    if not gt_words:
        return 0.0
```

```
    correct = 0
    for aw, gw in zip(ans_words, gt_words):
        if aw == gw:
            correct += 1

    return correct / len(gt_words)


# Lambda utility functions
def _ok(body: Any, code: int = 200) -> Dict[str, Any]:
    return {
        "statusCode": code,
        "headers": {
            "content-type": "application/json",
            "access-control-allow-origin": "*",
            "access-control-allow-methods": "POST,OPTIONS",
            "access-control-allow-headers": "content-type",
        },
        "body": json.dumps(body),
    }

def _assistant_text(sample: Dict[str, Any]) -> str:
    """Extract assistant text from sample messages."""
    for m in reversed(sample.get("messages", [])):
        if m.get("role") == "assistant":
            return (m.get("content") or "").strip()
    return ""

def _sample_id(sample: Dict[str, Any]) -> str:
    """Generate or extract sample ID."""
    if isinstance(sample.get("id"), str) and sample["id"]:
        return sample["id"]

    return str(uuid.uuid4())

def _ground_truth(sample: Dict[str, Any]) -> str:
    """Extract ground truth from sample or metadata if available"""

    if isinstance(sample.get("reference_answer"), str) and sample["reference_answer"]:
        return sample["reference_answer"].strip()

    md = sample.get("metadata") or {}
    gt = md.get("reference_answer", None) or md.get("ground_truth", None)
```

```
    if gt is None:
        return ""
    return str(gt).strip()


def _score_and_metrics(sample: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
    sid = _sample_id(sample)
    solution_text = _assistant_text(sample)

    # Extract ground truth
    gt = _ground_truth(sample)

    metrics_list: List[Dict[str, Any]] = []

    # Custom rlvr scoring
    if solution_text and gt:

        # Compute score
        reward_score = custom_reward(
            assistant_answer=solution_text,
            ground_truth=gt
        )

        # Add detailed metrics
        metrics_list.append({
            "name": "custom_reward_score",
            "value": float(reward_score),
            "type": "Reward"
        })

        # The aggregate reward score is the custom reward score
        aggregate_score = float(reward_score)

    else:
        # No solution text or ground truth - default to 0
        aggregate_score = 0.0
        metrics_list.append({
            "name": "default_zero",
            "value": 0.0,
            "type": "Reward"
        })
    print("detected score", {
        "id": sid,
        "aggregate_reward_score": float(aggregate_score),
```

```
        "metrics_list": metrics_list,
    })
    return {
        "id": sid,
        "aggregate_reward_score": float(aggregate_score),
        "metrics_list": metrics_list,
    }

def lambda_handler(event, context):
    """AWS Lambda handler for custom reward lambda grading."""
    # CORS preflight
    if event.get("requestContext", {}).get("http", {}).get("method") == "OPTIONS":
        return _ok({"ok": True})

    # Body may be a JSON string (API GW/Function URL) or already a dict (Invoke)
    raw = event.get("body") or "{}"
    try:
        body = json.loads(raw) if isinstance(raw, str) else raw
    except Exception as e:
        return _ok({"error": f"invalid JSON body: {e}"}, 400)

    # Accept top-level list, {"batch":[...]}, or single sample object
    if isinstance(body, dict) and isinstance(body.get("batch"), list):
        samples = body["batch"]
    else:
        return _ok({
            "error": "Send a sample object, or {'batch':[...]} , or a top-level list of
 samples."
        }, 400)

    try:
        results = [_score_and_metrics(s) for s in samples]
    except Exception as e:
        return _ok({"error": f"Custom scoring failed: {e}"}, 500)

    return _ok(results)
```

Ejemplo de código de función de recompensa

```
# RLVR Evaluator for OSS
# lambda_grader.py
```

```
import json
import re
import uuid from typing
import Any, Dict, List

def custom_reward(assistant_answer: str, ground_truth: str) -> float:
    """
    Add custom reward computation here

    Example:-
    Reward = fraction of ground-truth words that are correct
    in the correct position.

    Example:
      gt:   "the cat sat"
      ans:  "the dog sat"

      word-by-word:
        "the" == "the"  -> correct
        "dog" != "cat"  -> wrong
        "sat" == "sat"  -> correct

      correct = 2 out of 3 -> reward = 2/3 ≈ 0.67
    """
    ans_words = assistant_answer.strip().lower().split()
    gt_words = ground_truth.strip().lower().split()

    if not gt_words:
        return 0.0

    correct = 0
    for aw, gw in zip(ans_words, gt_words):
        if aw == gw:
            correct += 1

    return correct / len(gt_words)


# Lambda utility functions
def _ok(body: Any, code: int = 200) -> Dict[str, Any]:
    return {
        "statusCode": code,
        "headers": {
```

```
            "content-type": "application/json",
            "access-control-allow-origin": "*",
            "access-control-allow-methods": "POST,OPTIONS",
            "access-control-allow-headers": "content-type",
        },
        "body": json.dumps(body),
    }

def _assistant_text(sample: Dict[str, Any]) -> str:
    """Extract assistant text from sample messages."""
    for m in reversed(sample.get("messages", [])):
        if m.get("role") == "assistant":
            return (m.get("content") or "").strip()
    return ""

def _sample_id(sample: Dict[str, Any]) -> str:
    """Generate or extract sample ID."""
    if isinstance(sample.get("id"), str) and sample["id"]:
        return sample["id"]

    return str(uuid.uuid4())

def _ground_truth(sample: Dict[str, Any]) -> str:
    """Extract ground truth from sample or metadata if available"""

    if isinstance(sample.get("reference_answer"), str) and sample["reference_answer"]:
        return sample["reference_answer"].strip()

    md = sample.get("metadata") or {}
    gt = md.get("reference_answer", None) or md.get("ground_truth", None)
    if gt is None:
        return ""
    return str(gt).strip()


def _score_and_metrics(sample: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
    sid = _sample_id(sample)
    solution_text = _assistant_text(sample)

    # Extract ground truth
    gt = _ground_truth(sample)

    metrics_list: List[Dict[str, Any]] = []
```

```
    # Custom rlvr scoring
    if solution_text and gt:

        # Compute score
        reward_score = custom_reward(
            assistant_answer=solution_text,
            ground_truth=gt
        )

        # Add detailed metrics
        metrics_list.append({
            "name": "custom_reward_score",
            "value": float(reward_score),
            "type": "Reward"
        })

        # The aggregate reward score is the custom reward score
        aggregate_score = float(reward_score)

    else:
        # No solution text or ground truth - default to 0
        aggregate_score = 0.0
        metrics_list.append({
            "name": "default_zero",
            "value": 0.0,
            "type": "Reward"
        })
    print("detected score", {
        "id": sid,
        "aggregate_reward_score": float(aggregate_score),
        "metrics_list": metrics_list,
    })
    return {
        "id": sid,
        "aggregate_reward_score": float(aggregate_score),
        "metrics_list": metrics_list,
    }

def lambda_handler(event, context):
    """AWS Lambda handler for custom reward lambda grading."""
    # CORS preflight
    if event.get("requestContext", {}).get("http", {}).get("method") == "OPTIONS":
        return _ok({"ok": True})
```

```
    # Body may be a JSON string (API GW/Function URL) or already a dict (Invoke)
    raw = event.get("body") or "{}"
    try:
        body = json.loads(raw) if isinstance(raw, str) else raw
    except Exception as e:
        return _ok({"error": f"invalid JSON body: {e}"}, 400)

    # Accept top-level list, {"batch":[...]}, or single sample object
    if isinstance(body, dict) and isinstance(body.get("batch"), list):
        samples = body["batch"]
    else:
        return _ok({
            "error": "Send a sample object, or {'batch':[...]} , or a top-level list of
 samples."
        }, 400)

    try:
        results = [_score_and_metrics(s) for s in samples]
    except Exception as e:
        return _ok({"error": f"Custom scoring failed: {e}"}, 500)

    return _ok(results)
```

Ejemplo de aviso de recompensa

```
You are an expert RAG response evaluator specializing in faithfulness and relevance
 assessment.
Given: Context documents, a question, and response statements.
Goal: Evaluate both statement-level faithfulness and overall response relevance to the
 question.

Scoring rubric (start at 0.0, then add or subtract):

Core Components:

Faithfulness Assessment (0.6 max)
Per statement evaluation:
- Direct support in context: +0.2
- Accurate inference from context: +0.2
- No contradictions with context: +0.2
Deductions:
- Hallucination: -0.3
```

```
- Misrepresentation of context: -0.2
- Unsupported inference: -0.1

Question Relevance (0.4 max)
- Direct answer to question: +0.2
- Appropriate scope/detail: +0.1
- Proper context usage: +0.1
Deductions:
- Off-topic content: -0.2
- Implicit/meta responses: -0.2
- Missing key information: -0.1

Critical Flags:
A. Complete hallucination
B. Context misalignment
C. Question misinterpretation
D. Implicit-only responses

Additional Instructions:
- Evaluate each statement independently
- Check for direct textual support
- Verify logical inferences
- Assess answer completeness
- Flag any unsupported claims

Return EXACTLY this JSON (no extra text):
{
    "statements_evaluation": [
        {
            "statement": "<statement_text>",
            "verdict": <0 or 1>,
            "reason": "<detailed explanation>",
            "context_support": "<relevant context quote or 'None'>"
        }
    ],
    "overall_assessment": {
        "question_addressed": <0 or 1>,
        "reasoning": "<explanation>",
        "faithfulness_score": <0.0-1.0>,
        "relevance_score": <0.0-1.0>
    },
    "flags": ["<any critical issues>"]
}
```

```
## Current Evaluation Task

### Context
{{ ground_truth }}

### Question
{{ extra_info.question }}

### Model's Response
{{ model_output }}
```

Nota de publicación

Las imágenes de personalización del modelo de SageMaker IA

Plan Support

- Versiones principales: 12 meses después de la próxima versión principal
- Versiones secundarias: 6 meses después de la próxima versión secundaria
- Versiones del parche: no hay soporte garantizado (actualización al último parche)

A continuación, se muestran las notas de la versión de Base Deep Learning Containers para Amazon EKS (EKS) y trabajos de formación en SageMaker IA (SMTJ):

Versió	Tipo	Servi	URL de la imagen
1.0.0	CUD/	EKS	652744875666.dkr.ecr.amazonaws.com/hyperpod-model-customization:verl-eks-v1.0.0
1.0.0	CUD/	SMT.	652744875666.dkr.ecr.amazonaws.com/hyperpod-model-customization:verl-smtj-v1.0.0
1.0.0	CUD/	SMJ1	652744875666.dkr.ecr.amazonaws.com/hyperpod-model-customization:v1-v1.0.0
1.0.0	CUD/	SMT.	652744875666.dkr.ecr.amazonaws.com/hyperpod-model-customization:llama-90b-v1.0.0

Regiones de AWS apoyo

Region	Código	Soporte SMTJ sin servidor
Asia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	no
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	no
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	no
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	yes
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	no
Europa (Irlanda)	eu-west-1	yes
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	no
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	no
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	yes
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	no
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	no
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	yes

Implementar modelos para inferencia

Con Amazon SageMaker AI, puede empezar a obtener predicciones o inferencias a partir de sus modelos de aprendizaje automático entrenados. SageMaker La IA ofrece una amplia selección de opciones de implementación de modelos e infraestructuras de aprendizaje automático para satisfacer todas sus necesidades de inferencia de aprendizaje automático. Con SageMaker AI Inference, puede escalar la implementación de sus modelos, gestionar los modelos de forma más eficaz en producción y reducir la carga operativa. SageMaker La IA le proporciona varias opciones de inferencia, como puntos finales en tiempo real para obtener inferencias de baja latencia, puntos finales sin servidor para una infraestructura totalmente gestionada y autoscalado, y puntos finales asíncronos para lotes de solicitudes. Al utilizar la opción de inferencia adecuada para el caso de uso, puede garantizar una implementación e inferencia eficaces de los modelos.

Selección de una característica

Existen varios casos de uso para implementar modelos de aprendizaje automático con IA. SageMaker En esta sección se describen esos casos de uso, así como la función de SageMaker IA que recomendamos para cada caso de uso.

Casos de uso

Los siguientes son los principales casos de uso para implementar modelos de aprendizaje automático con SageMaker IA.

- Caso de uso 1: implementación de un modelo de machine learning en un entorno sin código o con poco código. Para los principiantes o los principiantes en la SageMaker IA, puede implementar modelos previamente entrenados con Amazon SageMaker JumpStart a través de la interfaz de Amazon SageMaker Studio, sin necesidad de configuraciones complejas.
- Caso de uso 2: uso del código para implementar modelos de machine learning con mayor flexibilidad y control. Los profesionales con experiencia en aprendizaje automático pueden implementar sus propios modelos con configuraciones personalizadas para las necesidades de sus aplicaciones mediante la `ModelBuilder` clase del SDK de Python para SageMaker IA, que proporciona un control detallado de varios ajustes, como los tipos de instancias, el aislamiento de la red y la asignación de recursos.
- Caso de uso 3: implementación de modelos de machine learning a escala. Para los usuarios avanzados y las organizaciones que desean gestionar modelos a escala durante la fase de producción, utilicen la infraestructura como código (IaC) AWS SDK para Python (Boto3) y

CloudFormation las CI/CD herramientas que prefieran para aprovisionar recursos y automatizar la administración de recursos.

Características recomendadas

En la siguiente tabla, se describen las principales consideraciones y desventajas de las funciones de SageMaker IA correspondientes a cada caso de uso.

	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
SageMal Función de IA	JumpStart Utilícela en Studio para acelerar la implementación de su modelo fundamental.	Implemente modelos utilizando el SDK ModelBuilder de SageMaker Python.	Implemente y gestione modelos a escala con CloudFormation.
Descripti on (Descripc ión)	Utilice la interfaz de usuario de Studio para implementar modelos previamente entrenados de un catálogo en puntos de conexión de inferenci a preconfigurados. Esta opción es ideal para científicos de datos no especializados o para cualquier persona que desee implementar un modelo sin configurar ajustes complejos.	Utilice la `ModelBuilder` clase del SDK de Python de Amazon SageMaker AI para implementar su propio modelo y configura r los ajustes de implement ación. Esta opción es ideal para científicos de datos con experiencia o para cualquier persona que tenga su propio modelo que implementar y requiera un control pormenorizado.	Utilice CloudFormation la infraestructura como código (IaC) para el control programático y la automatización para implementar y administr ar modelos de SageMaker IA. Esta opción es ideal para usuarios avanzados que requieren implement aciones coherentes y repetibles.
Optimiza a para	Implementaciones rápidas y optimizadas de modelos populares de código abierto	Implementación de sus propios modelos	Administración continua de los modelos en producción
Consider ciones	Falta de personalización para la configuración de	Sin interfaz de usuario, requiere que tenga	Requiere recursos organizativos y de gestión

	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
	los contenedores y las necesidades específicas de las aplicaciones	experiencia en el desarrollo y el mantenimiento de código de Python	de la infraestructura, y también requiere estar familiarizado con las plantillas AWS SDK para Python (Boto3) o con ellas. CloudFormation
Entorno recomendado	Un dominio de SageMaker IA	Un entorno de desarrollo de Python configurado con sus AWS credenciales y el SDK de SageMaker Python instalado, o un IDE de SageMaker IA como SageMaker JupyterLab	The AWS CLI, un entorno de desarrollo local e Infrastructure as Code (IaC) y herramientas CI/CD

Opciones adicionales

SageMaker La IA ofrece diferentes opciones para sus casos de uso de inferencias, lo que le permite elegir entre la amplitud y profundidad técnicas de sus despliegues:

- Implementación de un modelo en un punto de conexión: a la hora de implementar el modelo, tenga en cuenta las siguientes opciones:
  - Inferencia en tiempo real: la inferencia en tiempo real es ideal para cargas de trabajo de inferencia con requisitos interactivos y de baja latencia.
  - Implemente modelos con Amazon SageMaker Serverless Inference: utilice Inferencia sin servidor para implementar modelos sin configurar ni administrar ninguna de las infraestructuras subyacentes. Esta opción es ideal para cargas de trabajo con períodos de inactividad entre picos de tráfico y que pueden tolerar arranques en frío.
  - Inferencia asíncrona: pone en cola las solicitudes entrantes y las procesa de forma asíncrona. Esta opción es ideal para solicitudes con cargas de gran tamaño (hasta 1 GB), tiempos de procesamiento prolongados (hasta una hora) y requisitos de latencia cercanos al tiempo real.
- Optimización de costos: para optimizar los costos de inferencia, tenga en cuenta las siguientes opciones:

- Optimización del rendimiento de los modelos con SageMaker Neo. Utilice SageMaker Neo para optimizar y ejecutar sus modelos de aprendizaje automático con un mejor rendimiento y eficiencia, lo que le ayudará a minimizar los costes de procesamiento al optimizar automáticamente los modelos para que se ejecuten en entornos como los chips AWS Inferentia.
- Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI: utilice el escalado automático para ajustar dinámicamente los recursos de computación de los puntos de conexión en función de los patrones de tráfico entrante, lo que le ayuda a optimizar los costos al pagar solo por los recursos que utilice en un momento determinado.

Opciones de implementación de modelos en Amazon SageMaker AI

Después de entrenar el modelo de machine learning, puede implementarlo con Amazon SageMaker AI para obtener predicciones. Amazon SageMaker AI admite las siguientes maneras de implementar un modelo, en función de su caso de uso:

- Para los puntos de conexión persistentes y en tiempo real que realizan una predicción a la vez, utilice los servicios de alojamiento en tiempo real de SageMaker AI. Consulte Inferencia en tiempo real.
- Utilice Inferencia sin servidor para las cargas de trabajo que tienen períodos de inactividad entre picos de tráfico y que pueden tolerar los arranques en frío. Consulte Implemente modelos con Amazon SageMaker Serverless Inference.
- Las solicitudes con cargas útiles grandes de hasta 1 GB, los tiempos de procesamiento prolongados y los requisitos de latencia prácticamente en tiempo real utilizan la inferencia asíncrona de Amazon SageMaker. Consulte Inferencia asíncrona.
- Para obtener predicciones para todo un conjunto de datos completo, use transformaciones por lotes de SageMaker AI. Consulte Transformación por lotes para inferencias con Amazon AI SageMaker.

SageMaker AI proporciona características que permiten administrar recursos y optimizar el rendimiento de las inferencias a la hora de implementar modelos de machine learning:

- Para administrar los modelos en dispositivos periféricos de forma que pueda optimizar, proteger, supervisar y mantener los modelos de machine learning en flotas de dispositivos periféricos, consulte Modele la implementación en la periferia con Edge Manager SageMaker. Esto se aplica a

dispositivos periféricos, como cámaras inteligentes, robots, ordenadores personales y dispositivos móviles.

- Para optimizar Gluon, Keras, MXNet, PyTorch, TensorFlow, TensorFlow-Lite y ONNX para la inferencia en máquinas Android, Linux y Windows basadas en procesadores de Ambarella, ARM, Intel, Nvidia, NXP, Qualcomm, Texas Instruments y Xilinx, consulte Optimización del rendimiento de los modelos con SageMaker Neo.

Para obtener más información acerca de todas las opciones de implementación, consulte Implementar modelos para inferencia.

Conozca las opciones para implementar modelos y obtener inferencias en Amazon AI SageMaker

Para ayudarle a empezar con la inferencia de SageMaker IA, consulte las siguientes secciones, en las que se explican las opciones para implementar su modelo en la SageMaker IA y obtener inferencias. La sección Opciones de inferencia en Amazon AI SageMaker puede ayudarle a determinar qué característica se adapta mejor a su caso de uso para la inferencia.

Puedes consultar Recursos esta sección para obtener más información sobre resolución de problemas e información de referencia, blogs y ejemplos que te ayudarán a empezar, además de información general. FAQs

Temas

- Antes de empezar
- Pasos para la implementación de modelos
- Opciones de inferencia en Amazon AI SageMaker
- Opciones de punto final avanzadas para realizar inferencias con Amazon AI SageMaker
- Próximos pasos para realizar inferencias con Amazon AI SageMaker

Antes de empezar

En estos temas se presupone que ha creado y entrenado modelos de machine learning y que está listo para implementarlos. No necesitas entrenar tu modelo en SageMaker IA para implementarlo en SageMaker IA y obtener inferencias. Si no tienes tu propio modelo, también puedes usar los algoritmos integrados de la SageMaker IA o los modelos previamente entrenados.

Si eres nuevo en el mundo de la SageMaker IA y aún no has elegido un modelo para implementarlo, sigue los pasos del tutorial Get Started with Amazon SageMaker AI. Utilice el tutorial para familiarizarse con la forma en que la SageMaker IA gestiona el proceso de ciencia de datos y cómo gestiona la implementación de modelos. Para obtener más información acerca de entrenamiento de modelos, consulte Entrenamiento de modelos.

Para obtener más información, referencias y ejemplos, consulte Recursos.

Pasos para la implementación de modelos

Para los punto de conexión de inferencia, el flujo de trabajo general consiste en lo siguiente:

- Cree un modelo en SageMaker AI Inference apuntando a los artefactos del modelo almacenados en Amazon S3 y a una imagen de contenedor.
- Seleccione una opción de inferencia. Para obtener más información, consulte Opciones de inferencia en Amazon AI SageMaker.
- Cree una configuración de punto final de inferencia de SageMaker IA eligiendo el tipo de instancia y la cantidad de instancias que necesita detrás del punto final. Puede utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender para obtener recomendaciones para los tipos de instancias. Para la inferencia sin servidor, solo necesita proporcionar la configuración de memoria que necesita en función del tamaño del modelo.
- Cree un punto final de inferencia de SageMaker IA.
- Invoque su punto de conexión para recibir una inferencia como respuesta.

El siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo anterior.



Puede realizar estas acciones mediante la AWS consola AWS SDKs, el SDK de SageMaker Python CloudFormation o el AWS CLI.

Para realizar inferencias por lotes con transformación por lotes, señale los artefactos del modelo y los datos de entrada y cree un trabajo de inferencia por lotes. En lugar de alojar un punto final para realizar inferencias, la SageMaker IA envía sus inferencias a la ubicación de Amazon S3 que elija.

Opciones de inferencia en Amazon AI SageMaker

SageMaker La IA ofrece varias opciones de inferencia para que pueda elegir la que mejor se adapte a su carga de trabajo:

- Inferencia en tiempo real: la inferencia en tiempo real es ideal para inferencias en línea que tienen requisitos de baja latencia o alto rendimiento. Utilice la inferencia en tiempo real para obtener un punto de conexión persistente y totalmente gestionado (API de REST) que pueda gestionar un tráfico continuo, con el respaldo del tipo de instancia que elija. La inferencia en tiempo real puede admitir tamaños de carga útil de hasta 25 MB y tiempos de procesamiento de 60 segundos para las respuestas regulares y 8 minutos para las respuestas de transmisión.
- Inferencia sin servidor: la inferencia sin servidor es ideal cuando hay patrones de tráfico intermitentes o impredecibles. SageMaker La IA gestiona toda la infraestructura subyacente, por lo que no es necesario gestionar las instancias ni las políticas de escalado. Solo pagará por lo que

utilice y no por el tiempo de inactividad. Puede admitir cargas útiles de hasta 4 MB y tiempos de procesamiento de hasta 60 segundos.

- Transformación por lotes: la Transformación por lotes es adecuada para el procesamiento fuera de línea cuando existen grandes cantidades de datos disponibles por adelantado y no se necesita un punto de conexión persistente. También puede utilizar la transformación por lotes para preprocesar conjuntos de datos. Puede admitir conjuntos de datos de gran tamaño y tiempos de procesamiento de varios días. GBs
- Inferencia asíncrona: la Inferencia asíncrona es ideal cuando se quiere poner en cola las solicitudes y disponer de grandes cargas útiles con tiempos de procesamiento prolongados. La inferencia asíncrona admite cargas útiles de hasta 1 GB y tiempos de procesamiento prolongados de hasta una hora. También puede reducir verticalmente el punto de conexión a 0 cuando no haya solicitudes que procesar.

Opciones de punto final avanzadas para realizar inferencias con Amazon AI SageMaker

Con la inferencia en tiempo real, puede optimizar aún más el rendimiento y los costos con las siguientes opciones de inferencia avanzadas:

- Puntos de conexión multimodelo: utilice esta opción si tiene varios modelos que utilizan el mismo marco y pueden compartir un contenedor. Esta opción le ayuda a optimizar los costos al mejorar la utilización de los puntos de conexión y reducir la sobrecarga de implementación.
- Puntos de conexión con varios contenedores: utilice esta opción si tiene varios modelos que utilizan distintos marcos y requieren sus propios contenedores. Obtiene muchas de las ventajas de los puntos de conexión multimodelo y puede implementar una variedad de marcos y modelos.
- Canalizaciones de inferencia en serie: utilice esta opción si desea alojar modelos con lógica de preprocesamiento y posprocesamiento detrás de un punto de conexión. La SageMaker IA gestiona completamente las canalizaciones de inferencia y ofrecen una latencia más baja, ya que todos los contenedores están alojados en las mismas instancias de Amazon EC2.

Próximos pasos para realizar inferencias con Amazon AI SageMaker

Una vez que tenga un punto final y comprenda el flujo de trabajo de inferencia general, puede utilizar las siguientes funciones de la SageMaker IA para mejorar su flujo de trabajo de inferencia.

Supervisión

Para realizar un seguimiento del modelo a lo largo del tiempo mediante métricas como la precisión y la desviación del modelo, puede utilizar el monitor de modelos. Con el monitor de modelos, puede configurar alertas que le notifiquen cuando haya desviaciones en la calidad de su modelo. Para obtener más información, consulte la documentación del monitor de modelos.

Para obtener más información sobre las herramientas que se pueden utilizar para supervisar las implementaciones de modelos y los eventos que cambian su punto de conexión, consulte Supervisar Amazon SageMaker AI. Por ejemplo, puedes monitorizar el estado de tu punto final mediante métricas como los errores de invocación y la latencia del modelo mediante CloudWatch las métricas de Amazon. Las métricas de invocación de puntos finales de SageMaker IA pueden proporcionarle información valiosa sobre el rendimiento de su punto final.

CI/CD para la implementación de modelos

Para crear soluciones de aprendizaje automático en SageMaker IA, puede utilizar la SageMaker IA MLOps. Puede utilizar esta característica para automatizar los pasos de su flujo de trabajo de machine learning y practicar CI/CD. Puedes usar plantillas de MLOps proyectos para ayudarte a configurar e implementar MLOps proyectos de SageMaker IA. SageMaker La IA también admite el uso de su propio repositorio de Git de terceros para crear un CI/CD sistema.

Para sus canalizaciones de ML, utilice Model Registry para gestionar las versiones de sus modelos y la implementación y automatización de los mismos.

Barreras de protección de implementación

Si desea actualizar el modelo mientras está en producción sin que ello afecte a la producción, puede utilizar las barreras de protección de implementación. Las barandillas de despliegue son un conjunto de opciones de despliegue de modelos en SageMaker AI Inference para actualizar los modelos de aprendizaje automático en producción. Con las opciones de implementación totalmente gestionadas, puede controlar el cambio del modelo actual en producción a uno nuevo. Los modos de cambio de tráfico le permiten controlar minuciosamente el proceso de cambio de tráfico, y las medidas de seguridad integradas, como las reversiones automáticas, le ayudan a detectar los problemas desde el principio.

Para obtener más información sobre barreras de protección de implementación, consulte la documentación sobre barreras de protección de implementación.

Inferentia

Si necesita ejecutar aplicaciones de machine learning y aprendizaje profundo a gran escala, puede utilizar una instancia de `Inf1` con un punto de conexión en tiempo real. Este tipo de instancia es adecuado para casos de uso como reconocimiento de imágenes o voz, procesamiento de lenguaje natural (NLP), personalización, previsión o detección de fraudes.

`Inf1`las instancias están diseñadas para ser compatibles con las aplicaciones de inferencia de aprendizaje automático y cuentan con los chips Inferentia. AWS `Inf1`las instancias ofrecen un mayor rendimiento y un menor coste por inferencia que las instancias basadas en GPU.

Para implementar un modelo en `Inf1` instancias, compile su modelo con SageMaker Neo y elija una `Inf1` instancia para su opción de implementación. Para obtener más información, consulte Optimizar el rendimiento de los modelos con SageMaker Neo.

Optimizar el rendimiento de modelos

SageMaker La IA proporciona funciones para gestionar los recursos y optimizar el rendimiento de las inferencias al implementar modelos de aprendizaje automático. Puede utilizar los algoritmos integrados y los modelos prediseñados de la SageMaker IA, así como las imágenes de Docker prediseñadas, desarrolladas para el aprendizaje automático.

Para entrenar los modelos y optimizarlos para su despliegue, consulte las imágenes prediseñadas de Docker. Optimice el rendimiento de los modelos con Neo. SageMaker Con SageMaker Neo, puede entrenar Apache TensorFlow MXNet PyTorch, ONNX y modelos. XGBoost A continuación, puede optimizarlos e implementarlos en procesadores ARM, Intel y Nvidia.

Escalado automático

Si sus puntos de conexión reciben cantidades variables de tráfico, puede probar el escalado automático. Por ejemplo, durante las horas punta, es posible que necesite más instancias para procesar solicitudes. Sin embargo, en los períodos de poco tráfico es posible que desee reducir el uso de recursos de computación. Para ajustar de forma dinámica el número de instancias que se aprovisionan como respuesta a los cambios de su carga de trabajo, consulte Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI.

Si tiene patrones de tráfico impredecibles o no quiere configurar políticas de escalado, también puede utilizar Inferencia sin servidor como punto de conexión. Luego, la SageMaker IA gestiona el escalado automático por ti. Durante los períodos de poco tráfico, la SageMaker IA reduce el tamaño

de su terminal y, si el tráfico aumenta, la SageMaker IA amplía su punto final. Para obtener más información, consulte la documentación de Implemente modelos con Amazon SageMaker Serverless Inference.

Cree un modelo en Amazon SageMaker AI con ModelBuilder

La preparación del modelo para su implementación en un punto final de SageMaker IA requiere varios pasos, como elegir una imagen del modelo, configurar la configuración del punto final, codificar las funciones de serialización y deserialización para transferir datos hacia y desde el servidor y el cliente, identificar las dependencias del modelo y cargarlos en Amazon S3. `ModelBuilder`puede reducir la complejidad de la configuración y el despliegue iniciales para ayudarle a crear un modelo desplegable en un solo paso.

`ModelBuilder` lleva a cabo las tareas siguientes por usted:

- Convierte los modelos de aprendizaje automático entrenados con varios marcos, como XGBoost o PyTorch en modelos desplegables, en un solo paso.
- Realiza una selección automática de contenedores en función del marco del modelo, por lo que no es necesario especificar el contenedor manualmente. Puede seguir usando su propio contenedor pasando su propio URI a `ModelBuilder`.
- Se encarga de la serialización de los datos en el cliente antes de enviarlos al servidor para la inferencia y la deserialización de los resultados devueltos por el servidor. Los datos se formatean correctamente sin procesamiento manual.
- Habilita la captura automática de las dependencias y empaqueta el modelo según las expectativas del servidor de modelos. La captura automática de `ModelBuilder` de las dependencias es el enfoque del mejor esfuerzo para cargar las dependencias de manera dinámica. (Le recomendamos que pruebe la captura automática de manera local y actualice las dependencias para satisfacer sus necesidades).
- Para los casos de uso de modelos de lenguaje (LLM) de gran tamaño, opcionalmente realiza un ajuste local de los parámetros de las propiedades de servidor que se pueden implementar para mejorar el rendimiento cuando se alojan en un terminal de SageMaker IA.
- Es compatible con la mayoría de los modelos de servidores y contenedores más populares TorchServe, como Triton DJLServing y TGI Container.

Cree su modelo con ModelBuilder

`ModelBuilder`es una clase de Python que toma un modelo de marco, como XGBoost o PyTorch, o una especificación de inferencia especificada por el usuario y lo convierte en un modelo desplegable. `ModelBuilder`proporciona una función de creación que genera los artefactos para su despliegue. El artefacto de modelo generado es específico del servidor de modelos, que también puede especificar como una de las entradas. Para obtener más información sobre la `ModelBuilder` clase, consulte ModelBuilder.

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de trabajo general de creación de modelos al usar `ModelBuilder`. `ModelBuilder` acepta un modelo o una especificación de inferencia junto con su esquema para crear un modelo implementable que pueda probarse localmente antes de la implementación.



`ModelBuilder` puede gestionar cualquier personalización que desee aplicar. Sin embargo, para implementar un modelo de marco, el generador de modelos espera como mínimo un modelo, una entrada y salida de ejemplo, y el rol. En el siguiente ejemplo de código, se llama a `ModelBuilder` con un modelo de marco y una instancia de `SchemaBuilder` con argumentos mínimos (para inferir las funciones correspondientes para serializar y deserializar la entrada y la salida del punto de conexión). No se especifica ningún contenedor ni se transfiere ningún paquete de dependencias: la SageMaker IA deduce automáticamente estos recursos cuando se crea el modelo.

```
from sagemaker.serve.builder.model_builder import ModelBuilder
from sagemaker.serve.builder.schema_builder import SchemaBuilder

model_builder = ModelBuilder(
    model=model,
    schema_builder=SchemaBuilder(input, output),
    role_arn="execution-role",
)
```

En el siguiente ejemplo de código, se invoca `ModelBuilder` con una especificación de inferencia (como una instancia `InferenceSpec`) en lugar de un modelo, con una personalización adicional. En este caso, la llamada al generador de modelos incluye una ruta para almacenar los artefactos del modelo y también activa la captura automática de todas las dependencias disponibles. Para obtener más información sobre `InferenceSpec`, consulte Personalización de la carga del modelo y la gestión de las solicitudes.

```
model_builder = ModelBuilder(
    mode=Mode.LOCAL_CONTAINER,
    model_path=model-artifact-directory,
    inference_spec=your-inference-spec,
    schema_builder=SchemaBuilder(input, output),
    role_arn=execution-role,
    dependencies={"auto": True}
)
```

Definición de los métodos de serialización y deserialización

Al invocar un punto final de SageMaker IA, los datos se envían a través de cargas HTTP con diferentes tipos de MIME. Por ejemplo, una imagen enviada al punto de conexión para su inferencia debe convertirse en bytes en el cliente y enviarse a través de una carga útil HTTP al punto de conexión. Cuando el punto de conexión recibe la carga útil, debe deserializar la cadena de bytes para devolverla al tipo de datos que el modelo espera (también conocida como deserialización del servidor). Una vez que el modelo finalice la predicción, los resultados también deben serializarse en bytes que se pueden devolver al usuario o al cliente a través de la carga útil HTTP. Una vez que el cliente recibe los datos de bytes de respuesta, debe realizar una deserialización del cliente para volver a convertir los datos de bytes al formato de datos esperado, como JSON. Como mínimo, tiene que convertir los datos para las siguientes tareas:

1. Serialización de la solicitud de inferencias (gestionada por usted)
2. Deserialización de la solicitud de inferencias (gestionada por el servidor o el algoritmo)
3. Invocación del modelo contra la carga útil y devolución de la carga útil de respuesta
4. Serialización de la respuesta de inferencias (gestionada por el servidor o el algoritmo)
5. Deserialización de la respuesta de inferencias (gestionada por el cliente)

En el siguiente diagrama se muestra los procesos de serialización y deserialización que se producen al invocar el punto de conexión.



Al proporcionar entrada y salida de ejemplo a `SchemaBuilder`, el generador de esquemas genera las funciones de clasificación correspondientes para serializar y deserializar la entrada y la salida. Puede personalizar aún más sus funciones de serialización con `CustomPayloadTranslator`. Pero, en la mayoría de los casos, funcionaría un serializador sencillo como el siguiente:

```
input = "How is the demo going?"
output = "Comment la démo va-t-elle?"
schema = SchemaBuilder(input, output)
```

Para obtener más información al respecto, consulte`SchemaBuilder`. SchemaBuilder

En el siguiente fragmento de código se describe un ejemplo en el que se desea personalizar las funciones de serialización y deserialización en el cliente y el servidor. Puede definir sus propios traductores de solicitudes y respuestas con `CustomPayloadTranslator` y pasar estos traductores a `SchemaBuilder`.

Al incluir las entradas y salidas con los traductores, el generador de modelos puede extraer el formato de datos que el modelo espera. Por ejemplo, supongamos que la entrada de ejemplo es una imagen sin procesar y sus traductores personalizados recortan la imagen y la envían al servidor como tensor. `ModelBuilder` necesita tanto la entrada sin procesar como cualquier código personalizado de preprocesamiento o posprocesamiento para obtener un método que convierta los datos tanto en el cliente como en el servidor.

```
from sagemaker.serve import CustomPayloadTranslator

# request translator
class MyRequestTranslator(CustomPayloadTranslator):
    # This function converts the payload to bytes - happens on client side
```

```
    def serialize_payload_to_bytes(self, payload: object) -> bytes:
        # converts the input payload to bytes
        ... ...
        return  //return object as bytes

    # This function converts the bytes to payload - happens on server side
    def deserialize_payload_from_stream(self, stream) -> object:
        # convert bytes to in-memory object
        ... ...
        return //return in-memory object

# response translator
class MyResponseTranslator(CustomPayloadTranslator):
    # This function converts the payload to bytes - happens on server side
    def serialize_payload_to_bytes(self, payload: object) -> bytes:
        # converts the response payload to bytes
        ... ...
        return //return object as bytes

    # This function converts the bytes to payload - happens on client side
    def deserialize_payload_from_stream(self, stream) -> object:
        # convert bytes to in-memory object
        ... ...
        return //return in-memory object
```

Al crear el objeto `SchemaBuilder`, pasa la entrada y salida de ejemplo junto con los traductores personalizados previamente definidos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
my_schema = SchemaBuilder(
    sample_input=image,
    sample_output=output,
    input_translator=MyRequestTranslator(),
    output_translator=MyResponseTranslator()
)
```

A continuación, pasa al objeto `SchemaBuilder` la entrada y salida de ejemplo, junto con los traductores personalizados definidos anteriormente.

```
my_schema = SchemaBuilder(
    sample_input=image,
    sample_output=output,
    input_translator=MyRequestTranslator(),
```

```
    output_translator=MyResponseTranslator()
)
```

En las siguientes secciones se explica en detalle cómo crear el modelo con `ModelBuilder` y usar sus clases auxiliares para personalizar la experiencia según su caso de uso.

Temas

- Personalización de la carga del modelo y la gestión de las solicitudes
- Creación del modelo e implementación
- Utilice su propio contenedor (BYOC)
- ModelBuilder Utilizándolo en modo local
- ModelBuilder ejemplos

Personalización de la carga del modelo y la gestión de las solicitudes

Al proporcionar su propio código de inferencia a través de `InferenceSpec`, se ofrece una capa adicional de personalización. Con `InferenceSpec`, puede personalizar la manera en que se carga el modelo y la forma en que gestiona las solicitudes de inferencia entrantes, al omitir sus mecanismos predeterminados de gestión de inferencias y carga. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa al trabajar con modelos no estándar o canalizaciones de inferencia personalizadas. Puede personalizar el método `invoke` para controlar la manera en que el modelo preprocesa y posprocesa las solicitudes entrantes. El método `invoke` garantiza que el modelo gestione las solicitudes de inferencia correctamente. El siguiente ejemplo se utiliza `InferenceSpec` para generar un modelo con la HuggingFace canalización. Para obtener más información al respecto`InferenceSpec`, consulte la InferenceSpec.

```
from sagemaker.serve.spec.inference_spec import InferenceSpec
from transformers import pipeline

class MyInferenceSpec(InferenceSpec):
    def load(self, model_dir: str):
        return pipeline("translation_en_to_fr", model="t5-small")

    def invoke(self, input, model):
        return model(input)

inf_spec = MyInferenceSpec()
```

```
model_builder = ModelBuilder(
    inference_spec=your-inference-spec,
    schema_builder=SchemaBuilder(X_test, y_pred)
)
```

En el siguiente ejemplo, se muestra una variante más personalizada de un ejemplo anterior. Un modelo se define con una especificación de inferencia que tiene dependencias. En este caso, el código de la especificación de inferencia depende del paquete lang-segment. El argumento para `dependencies` contiene una instrucción que indica al generador que instale lang-segment mediante Git. Dado que el usuario indica al generador de modelos que instale una dependencia de manera personalizada, la clave `auto` es `False` para desactivar la captura automática de las dependencias.

```
model_builder = ModelBuilder(
    mode=Mode.LOCAL_CONTAINER,
    model_path=model-artifact-directory,
    inference_spec=your-inference-spec,
    schema_builder=SchemaBuilder(input, output),
    role_arn=execution-role,
    dependencies={"auto": False, "custom": ["-e git+https://github.com/luca-medeiros/
lang-segment-anything.git#egg=lang-sam"],}
)
```

Creación del modelo e implementación

Llame a la función `build` para crear su modelo implementable. En este paso, se crean códigos de inferencia (como `inference.py`) en el directorio de trabajo con el código necesario para crear el esquema, ejecutar la serialización y deserialización de las entradas y salidas, y ejecutar otras lógicas personalizadas especificadas por el usuario.

Como control de integridad, SageMaker AI empaqueta y selecciona los archivos necesarios para la implementación como parte de la función de `ModelBuilder` compilación. Durante este proceso, la SageMaker IA también crea una firma HMAC para el archivo pickle y añade la clave secreta a la CreateModelAPI como variable de entorno durante `deploy` (o). `create` Al iniciar el punto de conexión, se utiliza la variable de entorno para validar la integridad del archivo pickle.

```
# Build the model according to the model server specification and save it as files in
 the working directory
model = model_builder.build()
```

Implemente su modelo con el método `deploy` existente del modelo. En este paso, la SageMaker IA configura un punto final para alojar el modelo a medida que comienza a hacer predicciones sobre las solicitudes entrantes. Aunque `ModelBuilder` infiere los recursos de punto de conexión necesarios para implementar el modelo, puede anular esas estimaciones con los valores de sus propios parámetros. En el siguiente ejemplo, se indica a SageMaker AI que implemente el modelo en una sola `ml.c6i.xlarge` instancia. Un modelo construido a partir de `ModelBuilder` habilita el registro en directo durante la implementación como característica adicional.

```
predictor = model.deploy(
    initial_instance_count=1,
    instance_type="ml.c6i.xlarge"
)
```

Si desea tener un control más preciso sobre los recursos de punto de conexión asignados a su modelo, puede utilizar un objeto `ResourceRequirements`. Con el `ResourceRequirements` objeto, puede solicitar un número mínimo de CPUs aceleradores y copias de los modelos que desee implementar. También puede solicitar un límite de memoria mínimo y máximo (en MB). Para utilizar esta característica, debe especificar el tipo de punto de conexión como `EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED`. En el siguiente ejemplo, se solicitan cuatro aceleradores, un tamaño de memoria mínimo de 1024 MB y una copia del modelo que se implementará en un punto de conexión del tipo `EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED`.

```
resource_requirements = ResourceRequirements(
    requests={
        "num_accelerators": 4,
        "memory": 1024,
        "copies": 1,
    },
    limits={},
)
predictor = model.deploy(
    mode=Mode.SAGEMAKER_ENDPOINT,
    endpoint_type=EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED,
    resources=resource_requirements,
    role="role"
)
```

Utilice su propio contenedor (BYOC)

Si quieres traer tu propio contenedor (derivado de un contenedor de SageMaker IA), también puedes especificar el URI de la imagen, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. También debe identificar el servidor de modelos que corresponde a la imagen para que `ModelBuilder` genere artefactos específicos del servidor de modelos.

```
model_builder = ModelBuilder(
    model=model,
    model_server=ModelServer.TORCHSERVE,
    schema_builder=SchemaBuilder(X_test, y_pred),
    image_uri="123123123123.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/byoc-image:xgb-1.7-1")
)
```

ModelBuilder Utilizándolo en modo local

Puede implementar su modelo localmente mediante el argumento `mode` para pasar de las pruebas locales a la implementación en un punto de conexión. Debe almacenar los artefactos del modelo en el directorio de trabajo, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código:

```
model = XGBClassifier()
model.fit(X_train, y_train)
model.save_model(model_dir + "/my_model.xgb")
```

Pase el objeto de modelo, una instancia `SchemaBuilder` y establezca el modo en `Mode.LOCAL_CONTAINER`. Al llamar a la función `build`, `ModelBuilder` identifica automáticamente el contenedor del marco admitido y busca las dependencias. El siguiente ejemplo muestra la creación de un modelo con un XGBoost modelo en modo local.

```
model_builder_local = ModelBuilder(
    model=model,
    schema_builder=SchemaBuilder(X_test, y_pred),
    role_arn=execution-role,
    mode=Mode.LOCAL_CONTAINER
)
xgb_local_builder = model_builder_local.build()
```

Llame a la función `deploy` para implementarla localmente, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código. Si especifica parámetros para el tipo o recuento de instancias, se ignoran estos argumentos.

```
predictor_local = xgb_local_builder.deploy()
```

Solución de problemas en modo local

En función de su configuración local individual, es posible que tenga dificultades para ejecutar `ModelBuilder` sin problemas en su entorno. Consulte la lista siguiente para ver algunos problemas a los que se puede enfrentar y cómo resolverlos.

- Ya está en uso: es posible que se produzca un error `Address already in use`. En este caso, es posible que un contenedor de Docker se esté ejecutando en ese puerto o que otro proceso lo esté utilizando. Puede seguir el enfoque descrito en la documentación de Linux para identificar el proceso y redirigir sin problemas el proceso local del puerto 8080 a otro puerto o limpiar la instancia de Docker.
- Problema de permiso de IAM: es posible que se produzca un problema de permiso al intentar extraer una imagen de Amazon ECR o acceder a Amazon S3. En este caso, diríjase al rol de ejecución del bloc de notas o de la instancia de Studio Classic para comprobar la política para `SageMakerFullAccess` o los permisos de API respectivos.
- Problema de capacidad de volumen de EBS: si implementa un modelo de lenguaje grande (LLM), es posible que se quede sin espacio al ejecutar Docker en modo local o que tenga limitaciones de espacio en la caché de Docker. En este caso, puede intentar mover el volumen de Docker a un sistema de archivos que tenga espacio suficiente. Para mover el volumen de Docker, complete los siguientes pasos:

  1. Abra un terminal y ejecute `df` para mostrar el uso del disco, como se muestra en la siguiente salida:

```
(python3) sh-4.2$ df
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs       195928700         0 195928700   0% /dev
tmpfs          195939296         0 195939296   0% /dev/shm
tmpfs          195939296      1048 195938248   1% /run
tmpfs          195939296         0 195939296   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1 141545452 135242112   6303340  96% /
tmpfs           39187860         0  39187860   0% /run/user/0
/dev/nvme2n1   264055236  76594068 176644712  31% /home/ec2-user/SageMaker
tmpfs           39187860         0  39187860   0% /run/user/1002
tmpfs           39187860         0  39187860   0% /run/user/1001
tmpfs           39187860         0  39187860   0% /run/user/1000
```

2. Mueva el directorio Docker predeterminado de `/dev/nvme0n1p1` a para `/dev/nvme2n1` poder utilizar al máximo el volumen SageMaker AI de 256 GB. Para obtener más información, consulte la documentación sobre cómo mover el directorio de Docker.
3. Detenga Docker con el siguiente comando:

```
sudo service docker stop
```

4. Agregue `daemon.json` a `/etc/docker` o anexe el siguiente blob de JSON al existente.

```
{
    "data-root": "/home/ec2-user/SageMaker/{created_docker_folder}"
}
```

5. Mueva el directorio de Docker de `/var/lib/docker` a `/home/ec2-user/SageMaker AI` con el siguiente comando:

```
sudo rsync -aP /var/lib/docker/ /home/ec2-user/SageMaker/{created_docker_folder}
```

6. Inicie el agente con el comando siguiente.

```
sudo service docker start
```

7. Limpie la papelera con el siguiente comando:

```
cd /home/ec2-user/SageMaker/.Trash-1000/files/*
sudo rm -r *
```

8. Si utilizas una instancia de SageMaker notebook, puedes seguir los pasos del archivo de preparación de Docker para preparar Docker para el modo local.

ModelBuilder ejemplos

Para ver más ejemplos de uso `ModelBuilder` para crear modelos, consulta los ModelBuilderejemplos de libretas.

Optimización de inferencias para modelos con Amazon SageMaker AI

Con Amazon SageMaker AI, puede mejorar el rendimiento de los modelos de IA generativa mediante la aplicación de técnicas de optimización de inferencias. Al optimizar los modelos, puede lograr una mejor relación costo-rendimiento para el caso de uso. Al optimizar un modelo, puede elegir las técnicas de optimización compatibles se van a aplicar, incluidas la cuantización, la decodificación especulativa y la compilación. Una vez optimizado el modelo, puede realizar una evaluación para ver las métricas de rendimiento en cuanto a latencia, rendimiento y precio.

Para muchos modelos, SageMaker AI también ofrece varias versiones preoptimizadas, cada una de las cuales se adapta a las diferentes necesidades de las aplicaciones en cuanto a latencia y rendimiento. Para estos modelos, puede implementar una de las versiones optimizadas sin tener que primero optimizar el modelo.

Técnicas de optimización

Amazon SageMaker AI admite las siguientes técnicas de optimización.

Compilación

La compilación optimiza el modelo para obtener el mejor rendimiento disponible en el tipo de hardware elegido sin que se pierda la exactitud. Puede aplicar la compilación de modelos para optimizar los LLM para hardware acelerado, como instancias de GPU, instancias de AWS Trainium o instancias de AWS Inferentia.

Al optimizar un modelo mediante la compilación, sacará partido de la compilación anticipada. Podrá reducir el tiempo de implementación del modelo y la latencia del escalado automático, ya que las ponderaciones del modelo no requieren una compilación justo a tiempo cuando el modelo se implementa en una nueva instancia.

Si decide compilar el modelo para una instancia de GPU, SageMaker AI utiliza la biblioteca TensorRT-LLM para ejecutar la compilación. Si decide compilar el modelo para una instancia de AWS Trainium o de AWS Inferentia, SageMaker AI utiliza el AWS Neuron SDK para ejecutar la compilación.

Cuantización

La cuantización es una técnica para reducir los requisitos de hardware de un modelo mediante el uso de un tipo de datos menos preciso para los ponderaciones y las activaciones. Después de optimizar un modelo con la cuantización, puede alojarlo en GPU menos costosas y con mayor disponibilidad. Sin embargo, es posible que el modelo cuantizado sea menos preciso que el modelo de origen que ha optimizado.

Los formatos de datos que SageMaker AI admite para la cuantificación varían de un modelo a otro. Se admiten siguientes formatos:

- INT4-AWQ: formato de datos de 4 bits. La cuantización de ponderaciones con reconocimiento de activaciones (AWQ) es una técnica de cuantización para LLM que es eficaz, precisa, con pocos bits y solo para ponderaciones.
- FP8: la coma flotante de 8 bits (FP8) es un formato de baja precisión para números de coma flotante. Equilibra la eficiencia de la memoria y la precisión del modelo al representar valores con menos bits que el formato de coma flotante estándar FP16.
- INT8-SmoothQuant: un formato de datos de 8 bits. SmoothQuant es un método de cuantificación de precisión mixta que escala las activaciones y las ponderaciones de forma conjunta al equilibrar sus rangos dinámicos.

Decodificación especulativa

La decodificación especulativa es una técnica que se utiliza para acelerar el proceso de decodificación de grandes LLM. Optimiza la latencia de los modelos sin que se vea afectada la calidad del texto generado.

Esta técnica utiliza un modelo menor pero más rápido denominado modelo de borrador. El modelo de borrador genera tokens candidatos, que valida el modelo de destino, que es mayor pero más lento. En cada iteración, el modelo de borrador genera varios tokens candidatos. El modelo de destino verifica los tokens y, si detecta que un token en concreto no es aceptable, lo rechaza y lo vuelve a genera. Por lo tanto, el modelo de destino verifica los tokens y genera una pequeño número de ellos.

El modelo de borrador es bastante más rápido que el modelo de destino. Genera todos los tokens rápidamente y, a continuación, envía lotes de ellos al modelo de destino para su verificación. El modelo de destino los evalúa en paralelo, lo que acelera la respuesta final.

SageMaker AI ofrece un modelo de borrador prediseñado que puede utilizar, por lo que no tiene que crear el suyo propio. Si prefiere usar su propio modelo de borrador personalizado, SageMaker AI también admite esta opción.

Carga rápida de modelos

La técnica de carga rápida de modelos prepara un LLM para que SageMaker AI pueda cargarlo en una instancia de ML con mayor rapidez.

Para preparar el modelo, SageMaker AI lo particiona por adelantado dividiéndolo en partes, cada una de las cuales puede residir en una GPU independiente para una inferencia distribuida. Además, SageMaker AI almacena los pesos del modelo en fragmentos del mismo tamaño que SageMaker AI puede cargar en la instancia de forma simultánea.

Cuando SageMaker AI carga el modelo optimizado en la instancia, transmite los pesos del modelo directamente desde Amazon S3 a las GPU de la instancia. Al transmitir los pesos, SageMaker AI omite varios pasos que normalmente son necesarios y que consumen mucho tiempo. Estos pasos incluyen descargar los artefactos del modelo de Amazon S3 al disco, cargar los artefactos del modelo en la memoria del host y particionar el modelo en el host antes de cargar finalmente las particiones en las GPU.

Tras optimizar el modelo para una carga más rápida, puede implementarlo más rápidamente en un punto de conexión de SageMaker AI. Además, si configura el punto de conexión para que utilice el escalado automático, se escala horizontalmente para adaptarse a los aumentos de tráfico.

Implementación de un modelo preoptimizado

SageMaker AI optimiza previamente algunos modelos de JumpStart, lo que significa que puede implementar versiones optimizadas de estos modelos sin necesidad de crear primero un trabajo de optimización de inferencias.

Para ver la lista de modelos con opciones preoptimizadas, consulte Modelos preoptimizados de JumpStart.

Amazon SageMaker Studio

Utilice el siguiente procedimiento para implementar un modelo preoptimizado de JumpStart mediante Amazon SageMaker Studio.

Implementación de un modelo preoptimizado

1. En Studio, en el menú de navegación de la izquierda, elija JumpStart.
2. En la página Todos los modelos públicos, elija uno de los modelos que se han optimizado previamente.
3. En la página de detalles del modelo, elija Implementar.
4. En la página de implementación, algunos modelos de JumpStart requieren que firme un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) antes de continuar. Si se solicita, revise los términos de la licencia en la sección Acuerdo de licencia. Si los términos son aceptables para el caso de uso, seleccione la casilla de verificación Acepto el EULA, y he leído los términos y las condiciones.

   Para obtener más información, consulte Contratos de licencia para usuarios finales.
5. En Nombre del punto de conexión y Recuento inicial de instancias, acepte los valores predeterminados o establezca valores personalizados.
6. En Tipo de instancia, mantenga el valor predeterminado. De lo contrario, no podrá implementar una configuración preoptimizada.
7. En Modelos, amplíe la configuración del modelo. Studio muestra una tabla con las configuraciones preoptimizadas entre las que puede elegir. Cada opción tiene métricas de latencia y rendimiento. Elija la opción que mejor se adapte a las necesidades de la aplicación.
8. Elija Implementar.

SageMaker AI Python SDK

Puede implementar un modelo preoptimizado mediante el SageMaker AI Python SDK en su proyecto. En primer lugar, defina una instancia `Model` mediante la clase `ModelBuilder`. A continuación, utilice el método `set_deployment_config()` para establecer la configuración preoptimizada que desea implementar. A continuación, utilice el método `build()` para crear el modelo. Por último, utilice el método `deploy()` para implementarlo en un punto de conexión de inferencia.

Para obtener más información sobre las clases y los métodos utilizados en los siguientes ejemplos, consulte APIs en la documentación del SageMaker AI Python SDK.

Configuración de un proyecto

1. En el código de la aplicación, importe las bibliotecas necesarias. En el ejemplo siguiente se importa el SDK para Python (Boto3). También se importan los módulos del SageMaker AI Python SDK que se utilizan para definir los modelos y trabajar con ellos:

```
import boto3
from sagemaker.serve.builder.model_builder import ModelBuilder
from sagemaker.serve.builder.schema_builder import SchemaBuilder
from sagemaker.session import Session
```

2. Inicialice una sesión de SageMaker AI. En este ejemplo se usa la clase `Session()`:

```
sagemaker_session = Session()
```

Definición de un modelo

1. Cree una instancia de `SchemaBuilder` y proporcione ejemplos de entrada y salida. Al definir un modelo, debe proporcionar esta instancia a la clase `ModelBuilder`. Con ella, SageMaker AI genera automáticamente las funciones de clasificación para serializar y deserializar la entrada y la salida.

   Para obtener más información sobre el uso de las clases `SchemaBuilder` y `ModelBuilder`, consulte Cree un modelo en Amazon SageMaker AI con ModelBuilder.

   En el ejemplo siguiente se proporcionan ejemplos de cadenas de entrada y salida para la clase `SchemaBuilder`:

```
response = "Jupiter is the largest planet in the solar system. It is the fifth
 planet from the sun."
sample_input = {
    "inputs": "What is the largest planet in the solar system?",
    "parameters": {"max_new_tokens": 128, "top_p": 0.9, "temperature": 0.6},
}
sample_output = [{"generated_text": response}]
schema_builder = SchemaBuilder(sample_input, sample_output)
```

2. Defina el modelo en SageMaker AI. En el ejemplo siguiente se definen los parámetros para inicializar una instancia de `ModelBuilder`:

```
model_builder = ModelBuilder(
    model="jumpstart-model-id",
    schema_builder=schema_builder,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    role_arn=sagemaker_session.get_caller_identity_arn(),
)
```

En este ejemplo se utiliza un modelo de JumpStart. Sustituya el *jumpstart-model-id* por el ID de un modelo de JumpStart, como, por ejemplo, `meta-textgeneration-llama-3-70b`.

Recuperación de métricas de referencia

1. Para determinar la configuración preoptimizada que desea implementar, consulte las opciones que ofrece SageMaker AI. En el ejemplo siguiente se muestran:

   ```
   model_builder.display_benchmark_metrics()
   ```

   Este método de `display_benchmark_metrics()` imprime una tabla como la siguiente:

   ```
   | Instance Type   | Config Name   |   Concurrent Users |   Latency, TTFT (P50 in
    sec) |   Throughput (P50 in tokens/sec/user) |
   |:----------------|:--------------|-------------------:|----------------------------:|----
   | ml.g5.48xlarge  | lmi-optimized |                  1 |
    2.25 |                              49.70 |
   | ml.g5.48xlarge  | lmi-optimized |                  2 |
    2.28 |                              21.10 |
   | ml.g5.48xlarge  | lmi-optimized |                  4 |
    2.37 |                              14.10 |
   . . .
   | ml.p4d.24xlarge | lmi-optimized |                  1 |
    0.10 |                             137.40 |
   | ml.p4d.24xlarge | lmi-optimized |                  2 |
    0.11 |                             109.20 |
   | ml.p4d.24xlarge | lmi-optimized |                  4 |
    0.13 |                              85.00 |
   . . .
   ```

   En la primera columna, la tabla muestra los posibles tipos de instancias que puede utilizar para alojar el modelo de JumpStart que elija. Para cada tipo de instancia, en `Config Name`,

se muestran los nombres de las configuraciones preoptimizadas. Las configuraciones que proporciona SageMaker AI se denominan `lmi-optimized`. Para cada tipo y configuración de instancia, la tabla proporciona métricas de referencia. Estas métricas indican el rendimiento y la latencia que el modelo admitirá para diferentes números de usuarios simultáneos.

2. En función de las métricas de referencia, elija el tipo de instancia y el nombre de la configuración que mejor se adapten a las necesidades de rendimiento. Utilizará estos valores cuando cree una configuración de implementación.

Implementación de un modelo preoptimizado

1. Cree una configuración de implementación. En el ejemplo siguiente se utiliza una instancia de `ModelBuilder`. Se transmite un tipo de instancia y un nombre de configuración al método `set_deployment_config()`:

```
model_builder.set_deployment_config(
    config_name="config-name",
    instance_type="instance-type",
)
```

Sustituya *`config-name`* por un nombre de configuración de la tabla, como, por ejemplo, `lmi-optimized`. Sustituya *`instance-type`* por un tipo de instancia de la tabla, como, por ejemplo, `ml.p4d.24xlarge`.

2. Cree el modelo. En el ejemplo siguiente se utiliza el método `.build()` de la instancia de `ModelBuilder`:

```
optimized_model = model_builder.build()
```

El método `.build()` devuelve una instancia de `Model` implementable.

3. Implemente el modelo en un punto de conexión de inferencia. En el ejemplo siguiente se utiliza el método `.deploy()` de la instancia de `Model`:

```
predictor = optimized_model.deploy(accept_eula=True)
```

El método `deploy()` devuelve una instancia de `Predictor`, que puede utilizar para enviar solicitudes de inferencia al modelo.

Prueba del modelo con una solicitud de inferencia

- Después de implementar el modelo en un punto de conexión de inferencia, pruebe las predicciones del modelo. En el siguiente ejemplo se envía una solicitud de inferencia mediante la instancia de `Predictor`:

  ```
  predictor.predict(sample_input)
  ```

  El modelo devuelve el texto que genera con una respuesta como la siguiente:

  ```
  {'generated_text': ' Jupiter is the largest planet in the solar system. It is the
   fifth planet from the sun. It is a gas giant with . . .'}
  ```

Modelos preoptimizados de JumpStart

A continuación se indican los modelos de JumpStart con configuraciones preoptimizadas.

Meta

- Llama 3.1 70B Instruct
- Llama 3.1 70B
- Llama 3.1 405B Instruct FP8
- Llama 3.1 405B FP8
- Llama 3 8B Instruct
- Llama 3 8B
- Llama 3 70B Instruct
- Llama 3 70B
- Llama 2 70B Chat
- Llama 2 7B Chat
- Llama 2 13B Chat

HuggingFace

- Mixtral 8x7B Instruct
- Mixtral 8x7B

- Mistral 7B Instruct
- Mistral 7B

Modelos precompilados de JumpStart

Para algunos modelos y configuraciones, SageMaker AI proporciona modelos precompilados para instancias específicas de AWS Inferentia y AWS Trainium. Para ello, si crea un trabajo de optimización de la compilación y elige ml.inf2.48xlarge o ml.trn1.32xlarge como tipo de instancia de implementación, SageMaker AI obtiene los artefactos compilados. Dado que el trabajo utiliza un modelo que ya está compilado, se completa rápidamente sin ejecutar la compilación desde cero.

A continuación se indican los modelos de JumpStart para los que SageMaker AI tiene modelos precompilados:

Meta

- Llama3 8B
- Llama3 70B
- Llama2 7B
- Llama2 70B
- Llama2 13B
- Code Llama 7B
- Code Llama 70B

HuggingFace

- Mistral 7B

Creación de un trabajo de optimización de inferencias

Puede crear un trabajo de optimización de inferencias mediante Studio o el SDK de Python para SageMaker IA. El trabajo optimiza su modelo mediante la aplicación de las técnicas que elija. Para obtener más información, consulte Técnicas de optimización.

> **Precios de instancias para trabajos de optimización de inferencias**
>
> Al crear un trabajo de optimización de inferencias que aplica la cuantificación o la compilación, la SageMaker IA elige qué tipo de instancia usar para ejecutar el trabajo. Se le cobrará en función de la instancia utilizada.
> Para ver los posibles tipos de instancias y los detalles de sus precios, consulta la información sobre precios de optimización por inferencia en la página de SageMaker precios de Amazon.
> No se aplicarán costos adicionales en los trabajos en los que se aplique la decodificación especulativa.

Para conocer los modelos compatibles que puede optimizar, consulte Referencia de modelos compatibles.

Amazon SageMaker Studio

Complete los siguientes pasos para crear un trabajo de optimización de inferencias en Studio.

Cómo empezar a crear un trabajo de optimización

1. En SageMaker AI Studio, cree un trabajo de optimización mediante cualquiera de las siguientes rutas:
   - Para crear un trabajo para un JumpStart modelo, haga lo siguiente:
     a. En el menú de navegación, elija JumpStart.
     b. En la página Todos los modelos públicos, elija un proveedor de modelos y, a continuación, seleccione uno de los modelos que admitan la optimización.
     c. En la página de detalles del modelo, elija Optimizar. Este botón solo está habilitado para los modelos que admiten la optimización.
     d. En la página Crear un trabajo de optimización de inferencias, algunos JumpStart modelos requieren que firme un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) antes de poder continuar. Si se solicita, revise los términos de la licencia en la sección Acuerdo de licencia. Si los términos son aceptables para el caso de uso, seleccione la casilla de verificación Acepto el EULA, y he leído los términos y las condiciones.
   - Para crear un trabajo para un JumpStart modelo ajustado, haga lo siguiente:
     a. En el panel de navegación, en Trabajos, elija Entrenamiento.

b. En la página Trabajos de formación, elija el nombre de un trabajo que utilizó para ajustar un JumpStart modelo. Estos trabajos tienen el tipo JumpStartFormación en la columna Tipo de trabajo.

c. En la página de detalles del trabajo de entrenamiento, elija Optimizar.

- Para crear un trabajo para un modelo personalizado, haga lo siguiente:

a. En el menú de navegación, en Trabajos, elija Optimización de inferencias.

b. Elija Crear nuevo tarea.

c. En la página Crear trabajo de optimización de inferencias, elija Agregar modelo.

d. En la ventana Agregar modelo, elija Modelo personalizado.

e. Elija una de las siguientes opciones:

Usa tu modelo actual: selecciona esta opción para optimizar un modelo que ya hayas creado en SageMaker IA.

Nombre del modelo existente: introduzca el nombre de su modelo de SageMaker IA.

Desde S3: seleccione esta opción para proporcionar artefactos modelo de Amazon S3. En URI de S3, introduzca el URI de la ubicación de Amazon S3 en la que ha almacenado los artefactos del modelo.

f. (Opcional) En el nombre del modelo de salida, puede introducir un nombre personalizado para el modelo optimizado que crea el trabajo. Si no proporciona un nombre, Studio generará uno automáticamente en función de su selección.

2. En la página Crear trabajo de optimización de inferencias, en Nombre del trabajo, puede aceptar el nombre predeterminado que la SageMaker IA asigna. O bien, para introducir un nombre de trabajo personalizado, seleccione el campo Nombre del trabajo y elija Introducir nombre del trabajo.

Establecimiento de las configuraciones de optimización

1. En Tipo de instancia de implementación, elija el tipo de instancia para el que desee optimizar el modelo.

   El tipo de instancia afecta a las técnicas de optimización que puede elegir. Para la mayoría de los tipos que utilizan hardware de GPU, las técnicas admitidas son Cuantización y Decodificación especulativa. Si eliges una instancia que usa silicio personalizado, como la

instancia de AWS Inferentia ml.inf2.8xlarge, la técnica admitida es la compilación, que puedes usar para compilar el modelo para ese tipo de hardware específico.

2. Seleccione una o varias de las técnicas de optimización que Studio proporciona:

   - Si selecciona Cuantización, elija un tipo de datos para la opción Tipo de datos de precisión.
   - Si selecciona Decodificación especulativa, elija una de las siguientes opciones:
     - Utilice un modelo de borrador de SageMaker IA: elija usar el modelo de borrador que proporciona la IA. SageMaker

       > **Note**
       >
       > Si opta por utilizar el modelo de borrador de SageMaker IA, también debe habilitar el aislamiento de la red. Studio ofrece esta opción en Seguridad.

     - Elegir JumpStart borrador del modelo: elija seleccionar un modelo del JumpStart catálogo para usarlo como borrador del modelo.
     - Elegir su propio modelo de borrador: elija su propio modelo de borrador y proporcione el URI de S3 en el que se encuentra.
   - Si selecciona Carga rápida del modelo, Studio muestra la variable de entorno `OPTION_TENSOR_PARALLEL_DEGREE`. Utilice el campo Valor para establecer el grado de paralelismo de tensores. El valor debe dividir GPUs en partes iguales el número de instancias que haya elegido como tipo de instancia de despliegue. Por ejemplo, para fragmentar el modelo mientras usas una instancia con 8 GPUs, usa los valores 2, 4 u 8.
   - Si estableces el tipo de instancia de despliegue en una instancia de AWS Inferentia o AWS Trainium, Studio podría mostrar que la compilación es la única opción admitida. En tal caso, Studio selecciona esta opción automáticamente.

3. En Salida, introduzca el URI de una ubicación de Amazon S3. Allí, la SageMaker IA almacena los artefactos del modelo optimizado que crea tu trabajo.
4. (Opcional) Amplíe Opciones avanzadas para obtener un control más pormenorizado de la configuración, como, por ejemplo, el rol de IAM, la VPC y las variables de entorno. Para obtener más información, consulte a continuación Opciones avanzadas.
5. Cuando haya terminado de configurar el trabajo, seleccione Crear trabajo.

   Studio muestra la página de detalles del trabajo, que muestra el estado del trabajo y todos sus ajustes.

Opciones avanzadas

Puede definir las siguientes opciones avanzadas al crear un trabajo de optimización de inferencias.

En Configuraciones, puede configurar las siguientes opciones:

Grado de tensor paralelo

Un valor para el grado de paralelismo de tensores. El paralelismo de tensores es un tipo de paralelismo de modelos en el que las ponderaciones, gradientes y estados del optimizador específicos del modelo se dividen entre los dispositivos. El valor debe dividir en partes iguales el número GPUs de del clúster.

Longitud máxima del token

El límite de la cantidad de tokens que generará el modelo. Tenga en cuenta que es posible que el modelo no siempre genere la cantidad máxima de tokens.

Concurrency (Simultaneidad)

La capacidad de ejecutar varias instancias de un modelo en el mismo hardware subyacente. Utilice la simultaneidad para ofrecer predicciones a varios usuarios y sacar el máximo partido de la utilización del hardware.

Tamaño de lote

Si el modelo realiza inferencias por lotes, utilice esta opción para controlar el tamaño de los lotes que procesa el modelo.

La inferencia por lotes genera predicciones de modelos a partir de un lote de observaciones. Es una buena opción para conjuntos de datos grandes o si no necesita una respuesta inmediata a una solicitud de inferencia.

En Seguridad, puede configurar las siguientes opciones:

Rol de IAM

Una función de IAM que permite a la SageMaker IA realizar tareas en tu nombre. Durante la optimización del modelo, la SageMaker IA necesita su permiso para:

- Leer los datos de entrada de un bucket de S3
- Escribir artefactos de modelos en un bucket de S3

- Escribir registros en Amazon CloudWatch Logs
- Publica métricas en Amazon CloudWatch

Conceda permisos para todas estas tareas a un rol de IAM.

Para obtener más información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

Clave de cifrado de KMS

Una clave en AWS Key Management Service (AWS KMS). SageMaker La IA utiliza la clave para cifrar los artefactos del modelo optimizado cuando la SageMaker IA carga el modelo en Amazon S3.

VPC

SageMaker La IA utiliza esta información para crear interfaces de red y conectarlas a los contenedores de sus modelos. Las interfaces de red proporcionan a sus contenedores de modelos una conexión de red en su VPC que no está conectada a Internet. También permiten al modelo conectarse a recursos en su VPC privada.

Para obtener más información, consulte Ofrezca a los puntos de conexión alojados en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC.

Habilitación del aislamiento de la red

Active esta opción si desea restringir el acceso a Internet por parte del contenedor. Los contenedores que funcionan con el aislamiento de la red no pueden realizar llamadas de red salientes.

> **Note**
>
> Debe activar esta opción cuando optimice con decodificación especulativa y utilice el modelo de borrador de SageMaker IA.
> Para obtener más información acerca del aislamiento de la red, consulte Aislamiento de red.

En Definición avanzada de contenedores, puede configurar las siguientes opciones:

Condición de parada

Especifica el límite de tiempo durante el que se puede ejecutar un trabajo. Cuando el trabajo alcanza el límite de tiempo, la SageMaker IA finaliza el trabajo. Utilice esta opción para limitar los costos.

Tags

Pares clave-valor asociadas al trabajo de optimización.

Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte Tagging AWS resources en la Referencia general de AWS.

Variables de entorno

Pares clave-valor que definen las variables de entorno que se han de establecer en el contenedor del modelo.

SageMaker SDK de Python para IA

Puede crear un trabajo de optimización de inferencias utilizando el SDK de Python para SageMaker IA en su proyecto. En primer lugar, defina una instancia `Model` mediante la clase `ModelBuilder`. A continuación, utilice el método `optimize()` para ejecutar un trabajo que optimice el modelo con la cuantización, la decodificación especulativa o la compilación. Cuando se complete el trabajo, implemente el modelo en un punto de conexión de inferencia mediante el método `deploy()`.

Para obtener más información sobre las clases y los métodos utilizados en los siguientes ejemplos, consulta APIsla documentación del SDK de Python para SageMaker IA.

Configuración de un proyecto

1. En el código de la aplicación, importe las bibliotecas necesarias. En el ejemplo siguiente se importa el SDK para Python (Boto3). También importa las clases del SDK de Python para SageMaker IA que se utilizan para definir los modelos y trabajar con ellos:

```
import boto3
from sagemaker.serve.builder.model_builder import ModelBuilder
from sagemaker.serve.builder.schema_builder import SchemaBuilder
from sagemaker.session import Session
from pathlib import Path
```

2. Inicializa una sesión de SageMaker IA. En este ejemplo se usa la clase `Session()`:

```
sagemaker_session = Session()
```

Definición de un modelo

1. Cree una instancia de `SchemaBuilder` y proporcione ejemplos de entrada y salida. Al definir un modelo, debe proporcionar esta instancia a la clase `ModelBuilder`. Con él, la SageMaker IA genera automáticamente las funciones de clasificación para serializar y deserializar la entrada y la salida.

   Para obtener más información sobre el uso de las clases `SchemaBuilder` y `ModelBuilder`, consulte Cree un modelo en Amazon SageMaker AI con ModelBuilder.

   En el ejemplo siguiente se proporcionan ejemplos de cadenas de entrada y salida para la clase `SchemaBuilder`:

   ```
   response = "Jupiter is the largest planet in the solar system. It is the fifth
    planet from the sun."
   sample_input = {
       "inputs": "What is the largest planet in the solar system?",
       "parameters": {"max_new_tokens": 128, "top_p": 0.9, "temperature": 0.6},
   }
   sample_output = [{"generated_text": response}]
   schema_builder = SchemaBuilder(sample_input, sample_output)
   ```

2. Defina su modelo según la IA. SageMaker En el ejemplo siguiente se definen los parámetros para inicializar una instancia de `ModelBuilder`:

   ```
   model_builder = ModelBuilder(
       model="jumpstart-model-id",
       schema_builder=schema_builder,
       sagemaker_session=sagemaker_session,
       role_arn=sagemaker_session.get_caller_identity_arn(),
   )
   ```

   En este ejemplo se utiliza un JumpStart modelo. *`jumpstart-model-id`*Sustitúyalo por el identificador de un JumpStart modelo, por ejemplo`meta-textgeneration-llama-3-70b`.

> **Note**
>
> Si quiere optimizar con una decodificación especulativa y quiere utilizar el borrador de SageMaker IA, debe habilitar el aislamiento de la red. Para habilitarlo, incluya el siguiente argumento al inicializar una instancia `ModelBuilder`:
>
> ```
> enable_network_isolation=True,
> ```
>
> Para obtener más información acerca del aislamiento de la red, consulte Aislamiento de red.

Optimización con la cuantización

1. Para ejecutar un trabajo de cuantización, utilice el método `optimize()` y establezca el argumento `quantization_config`. En el siguiente ejemplo se establece `OPTION_QUANTIZE` como una variable de entorno en el contenedor de optimización:

   ```
   optimized_model = model_builder.optimize(
       instance_type="instance-type",
       accept_eula=True,
       quantization_config={
           "OverrideEnvironment": {
               "OPTION_QUANTIZE": "awq",
           },
       },
       output_path="s3://output-path",
   )
   ```

   En este ejemplo, sustituya *`instance-type`* por una instancia de ML, como `ml.p4d.24xlarge`. Sustituya *`s3://output-path`* por la ruta a la ubicación de S3 en la que se almacena el modelo optimizado que crea el trabajo.

   El método `optimize()` devuelve un objeto `Model`, que puede utilizar para implementar el modelo en un punto de conexión.

2. Cuando se complete el trabajo, implemente el modelo. En el siguiente ejemplo se utiliza el método `deploy()`:

```
predictor = optimized_model.deploy(
    instance_type="instance-type",
    accept_eula=True,
)
```

En este ejemplo, sustituya *instance-type* por una instancia de ML, como `ml.p4d.24xlarge`.

El método `deploy()` devuelve un objeto predictor, que puede utilizar para enviar solicitudes de inferencia al punto de conexión que aloja el modelo.

Para optimizar con la decodificación especulativa, utilice el borrador del modelo SageMaker AI

Cuando optimizas tu modelo con decodificación especulativa, puedes optar por usar un borrador de modelo proporcionado por la SageMaker IA o puedes usar el tuyo propio. En los ejemplos siguientes se utiliza el modelo preliminar de SageMaker IA.

> **Requisito previo**
>
> Para optimizar con la decodificación especulativa y el modelo preliminar de SageMaker IA, debe habilitar el aislamiento de la red al definir el modelo.

1. Para ejecutar un trabajo de decodificación especulativa, utilice el método `optimize()` y establezca el argumento `speculative_decoding_config`. El siguiente ejemplo establece la `ModelProvider` clave `SAGEMAKER` para utilizar el borrador del modelo que proporciona la SageMaker IA.

   ```
   optimized_model = model_builder.optimize(
       instance_type="instance-type",
       accept_eula=True,
       speculative_decoding_config={
           "ModelProvider": "SAGEMAKER",
       },
   )
   ```

   En este ejemplo, sustituya *instance-type* por una instancia de ML, como `ml.p4d.24xlarge`.

El método `optimize()` devuelve un objeto `Model`, que puede utilizar para implementar el modelo en un punto de conexión.

2. Cuando se complete el trabajo, implemente el modelo. En el siguiente ejemplo se utiliza el método `deploy()`:

```
predictor = optimized_model.deploy(accept_eula=True)
```

El método `deploy()` devuelve un objeto predictor, que puede utilizar para enviar solicitudes de inferencia al punto de conexión que aloja el modelo.

Optimización con la decodificación especulativa mediante un modelo de borrador personalizado

Antes de poder proporcionar su borrador de modelo personalizado a SageMaker AI, primero debe cargar los artefactos del modelo en Amazon S3.

En los siguientes ejemplos se muestra una forma posible de proporcionar un modelo de borrador personalizado. En los ejemplos se descarga el modelo de borrador del Hugging Face Hub, se carga en Amazon S3 y se proporciona el URI de S3 al argumento `speculative_decoding_config`.

1. Si quiere descargar un modelo del Hugging Face Hub, añada la biblioteca `huggingface_hub` a su proyecto y descargue un modelo con el método `snapshot_download()`. En el siguiente ejemplo se descarga un modelo en un directorio local:

```
import huggingface_hub

huggingface_hub.snapshot_download(
    repo_id="model-id",
    revision="main",
    local_dir=download-dir,
    token=hf-access-token,
)
```

En este ejemplo, sustituya *`model-id`* por el ID de un modelo, el Hugging Face Hub, como `meta-llama/Meta-Llama-3-8B`. Sustituya *`download-dir`* por un directorio local. Sustituya *`hf-access-token`* por su token de acceso de usuario. Para obtener información sobre cómo obtener su token de acceso, consulte User access tokens en la documentación de Hugging Face.

Para obtener más información sobre la biblioteca `huggingface_hub`, consulte Hub client library en la documentación de Hugging Face.

2. Para que el modelo descargado esté disponible para SageMaker AI, cárguelo en Amazon S3. En el siguiente ejemplo se carga el modelo con el objeto `sagemaker_session`:

```
custom_draft_model_uri = sagemaker_session.upload_data(
    path=hf_local_download_dir.as_posix(),
    bucket=sagemaker_session.default_bucket(),
    key_prefix="prefix",
)
```

En este ejemplo, sustituya *`prefix`* por un calificador que le ayude a distinguir el modelo de borrador en S3, como `spec-dec-custom-draft-model`.

El método `upload_data()` devuelve el URI de S3 de los artefactos del modelo.

3. Para ejecutar un trabajo de decodificación especulativa, utilice el método `optimize()` y establezca el argumento `speculative_decoding_config`. En el siguiente ejemplo se establece la clave `ModelSource` del URI de S3 del modelo de borrador personalizado:

```
optimized_model = model_builder.optimize(
    instance_type="instance-type",
    accept_eula=True,
    speculative_decoding_config={
        "ModelSource": custom_draft_model_uri + "/",
    },
)
```

En este ejemplo, sustituya *`instance-type`* por una instancia de ML, como `ml.p4d.24xlarge`.

El método `optimize()` devuelve un objeto `Model`, que puede utilizar para implementar el modelo en un punto de conexión.

4. Cuando se complete el trabajo, implemente el modelo. En el siguiente ejemplo se utiliza el método `deploy()`:

```
predictor = optimized_model.deploy(accept_eula=True)
```

El método `deploy()` devuelve un objeto predictor, que puede utilizar para enviar solicitudes de inferencia al punto de conexión que aloja el modelo.

Optimización con la compilación

1. Para ejecutar un trabajo de compilación, utilice el método `optimize()` y establezca el argumento `compilation_config`. En el siguiente ejemplo se utiliza la clave `OverrideEnvironment` para establecer las variables de entorno necesarias en el contenedor de optimización:

```
optimized_model = model_builder.optimize(
    instance_type="instance-type",
    accept_eula=True,
    compilation_config={
        "OverrideEnvironment": {
            "OPTION_TENSOR_PARALLEL_DEGREE": "24",
            "OPTION_N_POSITIONS": "8192",
            "OPTION_DTYPE": "fp16",
            "OPTION_ROLLING_BATCH": "auto",
            "OPTION_MAX_ROLLING_BATCH_SIZE": "4",
            "OPTION_NEURON_OPTIMIZE_LEVEL": "2",
        }
    },
    output_path="s3://output-path",
)
```

   En este ejemplo, establezca *instance-type* en un tipo de instancia de ML con hardware acelerado. Por ejemplo, para AWS una inferencia acelerada con Inferentia, puede establecer el tipo en una instancia de Inf2, como. `ml.inf2.48xlarge` Sustituya *s3://output-path* por la ruta a la ubicación de S3 en la que se almacena el modelo optimizado que crea el trabajo.

2. Cuando se complete el trabajo, implemente el modelo. En el siguiente ejemplo se utiliza el método `deploy()`:

```
predictor = optimized_model.deploy(accept_eula=True)
```

   El método `deploy()` devuelve un objeto predictor, que puede utilizar para enviar solicitudes de inferencia al punto de conexión que aloja el modelo.

Prueba del modelo con una solicitud de inferencia

- Para enviar una solicitud de inferencia de prueba al modelo implementado, utilice el método `predict()` de un objeto predictor. En el siguiente ejemplo se pasa la variable `sample_input` que también se pasó a la clase `SchemaBuilder` en los ejemplos para definir el modelo:

  ```
  predictor.predict(sample_input)
  ```

  La entrada de muestra tiene la petición, `"What is the largest planet in the solar system?"`. El método `predict()` devuelve la respuesta que generó el modelo, como se muestra en el siguiente ejemplo:

  ```
  {'generated_text': ' Jupiter is the largest planet in the solar system. It is the
   fifth planet from the sun. It is a gas giant with . . .'}
  ```

AWS SDK para Python (Boto3)

Puede utilizar el AWS SDK para Python (Boto3) para crear y gestionar tareas de optimización de inferencias mediante programación. En esta sección se proporcionan ejemplos de diferentes técnicas de optimización.

Requisitos previos

Antes de crear un trabajo de optimización con Boto3, asegúrese de tener:

- AWS Credenciales configuradas: configure sus AWS credenciales con los permisos adecuados
- Creó un modelo de SageMaker IA (si utiliza un modelo existente)
- Preparé los datos de entrenamiento en S3 (para la optimización de la decodificación especulativa, se admitía una longitud de contexto de hasta 4096)
- Función de IAM con los permisos necesarios: su función de ejecución debe tener permisos para acceder a S3 y crear recursos SageMaker

Ejemplo: Crear un trabajo de optimización con la decodificación especulativa EAGLE (Llama 3.3 70B)

En este ejemplo se muestra la creación de un trabajo de optimización para un modelo de lenguaje grande mediante la técnica de decodificación especulativa EAGLE:

```
import boto3
```

```
# Initialize SageMaker client
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')

# Step 1: Create a SageMaker model (if not already created)
model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName='meta-llama-3-3-70b-instruct',
    ExecutionRoleArn='arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole',
    PrimaryContainer={
        'Image': '763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:<tag>',
        'ModelDataSource': {
            'S3DataSource': {
                'S3Uri': 's3://my-bucket/models/Llama-3.3-70B-Instruct/',
                'S3DataType': 'S3Prefix',
                'CompressionType': 'None'
            }
        },
        'Environment': {
            'SAGEMAKER_ENV': '1',
            'SAGEMAKER_MODEL_SERVER_TIMEOUT': '3600'
        }
    }
)

# Step 2: Create optimization job with speculative decoding
optimization_response = sagemaker_client.create_optimization_job(
    OptimizationJobName='llama-optim-job-eagle-speculative-decoding',
    RoleArn='arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole',
    ModelSource={
        'SageMakerModel': {
            'ModelName': 'meta-llama-3-3-70b-instruct'
        }
    },
    DeploymentInstanceType='ml.p4d.24xlarge',
    # MaxInstanceCount specifies the maximum number of instances for distributed
 training
    MaxInstanceCount=4,
    OptimizationConfigs=[
        {
            'ModelSpeculativeDecodingConfig': {
                'Technique': 'EAGLE',
                'TrainingDataSource': {
                    'S3Uri': 's3://my-bucket/training_data/ultrachat_8k/',
                    'S3DataType': 'S3Prefix'
```

```
                }
            }
        }
    ],
    OutputConfig={
        'S3OutputLocation': 's3://my-bucket/optimized-models/llama-optim-output/',
    },
    StoppingCondition={
        'MaxRuntimeInSeconds': 432000  # 5 days
    }
)

print(f"Optimization job ARN: {optimization_response['OptimizationJobArn']}")
```

Ejemplo: Crear un trabajo de optimización a partir de artefactos del modelo S3 (Qwen3 32B)

En este ejemplo se muestra cómo crear un trabajo de optimización utilizando artefactos de modelo directamente desde S3:

```
import boto3

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')

# Create model from S3 artifacts
model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName='qwen3-32b',
    ExecutionRoleArn='arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole',
    PrimaryContainer={
        'Image': '763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:<tag>',
        'Mode': 'SingleModel',
        'ModelDataSource': {
            'S3DataSource': {
                'S3Uri': 's3://my-bucket/models/qwen3-32b/',
                'S3DataType': 'S3Prefix',
                'CompressionType': 'None'
            }
        },
        'Environment': {
            'AWS_REGION': 'us-west-2'
        }
    }
)
```

```
# Create optimization job with smaller training dataset
optimization_response = sagemaker_client.create_optimization_job(
    OptimizationJobName='qwen3-optim-job-eagle',
    RoleArn='arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole',
    ModelSource={
        'SageMakerModel': {
            'ModelName': 'qwen3-32b'
        }
    },
    DeploymentInstanceType='ml.g6.48xlarge',
    MaxInstanceCount=4,
    OptimizationConfigs=[
        {
            'ModelSpeculativeDecodingConfig': {
                'Technique': 'EAGLE',
                'TrainingDataSource': {
                    'S3Uri': 's3://my-bucket/training_data/ultrachat_1k/',
                    'S3DataType': 'S3Prefix'
                }
            }
        }
    ],
    OutputConfig={
        'S3OutputLocation': 's3://my-bucket/optimized-models/qwen3-optim-output/',
    },
    StoppingCondition={
        'MaxRuntimeInSeconds': 432000  # 5 days
    }
)

print(f"Optimization job ARN: {optimization_response['OptimizationJobArn']}")
```

Ejemplo: supervisar y gestionar los trabajos de optimización

Tras crear un trabajo de optimización, puede supervisar su progreso y gestionarlo mediante estos comandos:

```
import boto3

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')

# Describe optimization job to check status
describe_response = sagemaker_client.describe_optimization_job(
```

```
    OptimizationJobName='llama-optim-job-eagle-speculative-decoding'
)

print(f"Job Status: {describe_response['OptimizationJobStatus']}")

# List all optimization jobs (with pagination)
list_response = sagemaker_client.list_optimization_jobs(
    MaxResults=10,
    SortBy='CreationTime',
    SortOrder='Descending'
)

print("\nRecent optimization jobs:")
for job in list_response['OptimizationJobSummaries']:
    print(f"- {job['OptimizationJobName']}: {job['OptimizationJobStatus']}")

# Stop a running optimization job if needed
# sagemaker_client.stop_optimization_job(
#     OptimizationJobName='llama-optim-job-eagle-speculative-decoding'
# )

# Delete a completed or failed optimization job
# sagemaker_client.delete_optimization_job(
#     OptimizationJobName='llama-optim-job-eagle-speculative-decoding'
# )
```

La decodificación especulativa con Eagle Heads lleva a cabo cuatro tareas de formación secuenciales. Cada trabajo produce un resultado que se convierte en la entrada del siguiente. Solo el resultado del trabajo final se envía a su bucket de S3. Los resultados intermedios se cifran y almacenan en un depósito de servicios de SageMaker IA interno durante un máximo de 20 días. SageMaker AI no tiene permisos para descifrarlos. Si desea que los datos intermedios se eliminen antes de ese período, asegúrese de que su trabajo se haya completado o se haya detenido y, a continuación, abra un caso de soporte [https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/case-management.html# creating-a-support-case] para que se eliminen estos datos. Incluya en la solicitud su ID de AWS cuenta y el ARN del trabajo de optimización.

Limitaciones del borrador del SageMaker modelo de IA

Para cualquier modelo que optimice con el modelo preliminar de SageMaker IA, tenga en cuenta los requisitos, las restricciones y las variables de entorno compatibles.

Requisitos

Debe hacer lo siguiente:

- Utilice un modelo proporcionado por SageMaker JumpStart.
- Habilitar el aislamiento de la red para la implementación del modelo.
- Si implementa el modelo en un contenedor de inferencia de modelos grandes (LMI), utilice un DJLServing contenedor de la versión 0.28.0 o superior.

  Para ver los contenedores disponibles, consulte Contenedores de inferencia de modelos grandes en el GitHub repositorio de Deep Learning Containers.
- Si ajusta el JumpStart modelo con precisión, utilice el formato safetensors para los pesos del modelo.

  Para obtener más información, consulte Safetensors en la documentación de Hugging Face.

Restricciones

No puede hacer lo siguiente:

- Utilizar el modelo en entornos de prueba locales que cree con el modo local.

  Para obtener más información sobre el modo local, consulta Modo local en la documentación del SDK de Python para SageMaker IA.
- Acceda al contenedor del modelo a través del AWS Systems Manager agente (agente SSM). El agente SSM proporciona acceso a nivel de shell a su contenedor modelo para que pueda depurar procesos y registrar comandos con Amazon. CloudWatch

  Para obtener más información acerca de esta característica, consulte Acceso a contenedores a través de SSM.
- Configurar el contenedor de modelos para un volcado de núcleo que se produce si el proceso se bloquea.

  Para obtener más información sobre los volcados principales de los contenedores modelo, consulte. ProductionVariantCoreDumpConfig
- Implementar el modelo en puntos de conexión multimodelo, puntos de conexión multicontenedor o puntos de conexión que alojan componentes de inferencia.

Para obtener más información acerca de estos tipos de puntos de conexión, consulte Puntos de conexión multimodelo, Puntos de conexión con varios contenedores y Componentes de inferencias.

- Crear un paquete de modelos para el modelo. Los paquetes de modelos se utilizan para crear modelos desplegables en los que se publican. AWS Marketplace

  Para obtener más información acerca de esta característica, consulte Cree un recurso de paquete de modelos.
- Usar su propio código de inferencia en el contenedor de modelos.
- Utilizar un archivo `requirements.txt` en el contenedor de modelos. Este tipo de archivo muestra las dependencias de los paquetes.
- Habilitar el parámetro `trust_remote_code` de Hugging Face.

Variables de entorno admitidas

Puede configurar el contenedor únicamente con las siguientes variables de entorno:

- Variables de entorno comunes para contenedores de inferencia de modelos grandes (LMI).

  Para obtener más información sobre estas variables, consulte Environment Variable Configurations en la documentación del contenedor de LMI.
- Variables de entorno comunes para los paquetes que Hugging Face Hub proporciona en sus repositorios de Git.

  Para los repositorios, consulta Hugging Face on. GitHub
- Variables de PyTorch entorno comunes y CUDA.

  Para obtener más información sobre estas variables, consulte las variables de entorno de Torch en la PyTorch documentación.

Visualización de los resultados del trabajo de optimización

Una vez que haya creado uno o varios trabajos de optimización, puede usar Studio para ver una tabla de resumen de todos los trabajos, donde podrá ver los detalles de cada trabajo.

Amazon SageMaker Studio

Visualización de la tabla de resumen de los trabajos de optimización

- En el menú de navegación de Studio, en Trabajos, elija Optimización de inferencias.

  En la página Optimización de inferencias se muestra una tabla con los trabajos que ha creado. En cada trabajo se muestran las configuraciones de optimización que ha aplicado y el estado del trabajo.

Visualización de los detalles de un trabajo

- En la página Optimización de inferencias, en la tabla de resumen, elija el nombre del trabajo.

  Studio muestra la página de detalles del trabajo, que indica el estado del trabajo y todos los ajustes que ha aplicado al crear el trabajo. Si el trabajo se ha completado correctamente, SageMaker AI ha almacenado los artefactos del modelo optimizado en la ubicación de Amazon S3 en el URI de S3 de modelos optimizados.

Evaluación del rendimiento de modelos optimizados

Después de utilizar un trabajo de optimización para crear un modelo optimizado, puede realizar una evaluación del rendimiento del modelo. Esta evaluación proporciona métricas en cuanto a latencia, rendimiento y precio. Utilice estas métricas para determinar si el modelo optimizado cumple con las necesidades del caso de uso o si requiere una mayor optimización.

Solo puede realizar evaluaciones de rendimiento con Studio. Esta función no se proporciona a través de la API de Amazon SageMaker AI ni del SDK de Python.

Antes de empezar

Antes de crear una evaluación del rendimiento, primero debe optimizar un modelo mediante la creación de un trabajo de optimización de inferencias. En Studio, solo puede evaluar los modelos que cree con estos trabajos.

Creación de la evaluación del rendimiento

Complete los siguientes pasos en Studio para crear una evaluación del rendimiento de un modelo optimizado.

1. En el menú de navegación de Studio, en Trabajos, elija Optimización de inferencias.
2. Elija el nombre del trabajo que ha creado el modelo optimizado que desea evaluar.
3. En la página de detalles del trabajo, elija Evaluar rendimiento.
4. En la página de evaluación del rendimiento, algunos JumpStart modelos requieren que firme un acuerdo de licencia de usuario final (EULA) antes de poder continuar. Si se solicita, revise los términos de la licencia en la sección Acuerdo de licencia. Si los términos son aceptables para el caso de uso, seleccione la casilla de verificación Acepto el EULA, y he leído los términos y las condiciones.
5. En Seleccionar un modelo para el tokenizador, acepte el modelo predeterminado o elija un modelo específico que sirva de tokenizador para la evaluación.
6. En Conjuntos de datos de entrada, elija si desea:
   - Utilice los conjuntos de datos de muestra predeterminados de AI. SageMaker
   - Proporcionar un URI de S3 que apunte a sus propios conjuntos de datos de ejemplo.
7. En URI de S3 para resultados de rendimiento, proporcione un URI que apunte a la ubicación de Amazon S3 en la que desea almacenar los resultados de la evaluación.
8. Elija Evaluar.

   Studio muestra la página Evaluaciones de rendimiento, donde se muestra el trabajo de evaluación en la tabla. En la columna Estado se muestra el estado de la evaluación.
9. Cuando el estado sea Completado, elija el nombre del trabajo para ver los resultados de la evaluación.

En la página de detalles de la evaluación se muestran tablas que proporcionan las métricas de rendimiento en cuanto a latencia, rendimiento y precio. Para obtener más información sobre cada métrica, consulte Referencia de métricas para las evaluaciones del rendimiento de inferencias.

Referencia de métricas para las evaluaciones del rendimiento de inferencias

Tras evaluar correctamente el rendimiento de un modelo optimizado, la página de detalles de la evaluación de Studio muestra las siguientes métricas.

Métricas de latencia

En la sección Latencia se muestran las siguientes métricas.

Concurrency (Simultaneidad)

El número de usuarios simultáneos que la evaluación ha simulado para invocar el punto de conexión de forma simultánea.

Tiempo transcurrido hasta el primer token (ms)

El tiempo transcurrido entre el envío de la solicitud y el momento en que se recibe el primer token de una respuesta de transmisión.

Latencia entre tokens (ms)

El tiempo necesario para generar un token de salida para cada solicitud.

Latencia del cliente (ms)

La latencia de la solicitud desde el momento en que se envía la solicitud hasta el momento en que se recibe la respuesta completa.

Entrada tokens/sec (recuento)

El número total de tokens de entrada generados, en todas las solicitudes, dividido por la duración total en segundos de la simultaneidad.

Salida tokens/sec (recuento)

El número total de tokens de salida generados, en todas las solicitudes, dividido por la duración total en segundos de la simultaneidad.

Invocaciones de clientes (recuento)

El número total de solicitudes de inferencia enviadas al punto de conexión entre todos los usuarios de forma simultánea.

Errores de invocación de clientes (recuento)

El número total de solicitudes de inferencia enviadas al punto de conexión entre todos los usuarios en una simultaneidad determinada que ha provocado un error de invocación.

Error en el tokenizador (recuento)

El número total de solicitudes de inferencia en las que el tokenizador no ha podido analizar la solicitud o la respuesta.

Respuesta de inferencia vacía (recuento)

El número total de solicitudes de inferencia que no han generado ningún token de salida o que el tokenizador no ha podido analizar la respuesta.

Métricas de rendimiento

En la sección Rendimiento se muestran las siguientes métricas.

Concurrency (Simultaneidad)

El número de usuarios simultáneos que la evaluación ha simulado para invocar el punto de conexión de forma simultánea.

Entrada tokens/sec/req (recuento)

El número total de tokens de entrada generadas por segundo y por solicitud.

Salida tokens/sec/req (recuento)

El número total de tokens de salida generadas por segundo y por solicitud.

Tokens de entrada (recuento)

El número total de tokens de entrada generadas por solicitud.

Tokens de salida (recuento)

El número total de tokens de salida generados por solicitud.

Métricas de precios

En la sección Precio se muestran las siguientes métricas.

Concurrency (Simultaneidad)

El número de usuarios simultáneos que la evaluación ha simulado para invocar el punto de conexión de forma simultánea.

Precio por millón de tokens de entrada

Costo de procesamiento de un millón de tokens de entrada

Precio por millón de tokens de salida

Costo de generación de un millón de tokens de salida

Referencia de modelos compatibles

En las tablas siguientes se muestran los modelos en los que la SageMaker IA admite la optimización de inferencias y las técnicas de optimización compatibles.

Modelos Llama compatibles

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Meta Llama 2 13B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 2 13B Chat	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 2 70B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 2 70B Chat	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 2 7B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Meta Llama 2 7B Chat	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 3 70B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 3 70B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 3 8B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Meta Llama 3 8B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Meta Code Llama 13B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 13B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 13B Python	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 34B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 34B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Meta Code Llama 34B Python	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 70B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 70B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 70B Python	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 7B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Meta Code Llama 7B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Code Llama 7B Python	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Meta Llama 2 13B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 2 13B Chat Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 2 70B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 2 70B Chat Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 2 7B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 2 7B Chat Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Meta Llama 3 70B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 3 70B Instruct Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 3 8B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 3 8B Instruct Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Code Llama 70B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Code Llama 7B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Code Llama 7B Python Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 3.1 405B FP8	Ninguno	Sí	Sí	Ninguno
Meta Llama 3.1 405B Instruct FP8	Ninguno	Sí	Sí	Ninguno

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Meta Llama 3.1 70B	INT4-AWQ FP8	Sí	Sí	Ninguno
Meta Llama 3.1 70B Instruct	INT4-AWQ FP8	Sí	Sí	Ninguno
Meta Llama 3.1 8B	INT4-AWQ FP8	Sí	Sí	Ninguno
Meta Llama 3.1 8B Instruct	INT4-AWQ FP8	Sí	Sí	Ninguno
Meta Llama 3.1 70B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 3.1 70B Instruct Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 3 1 8B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Meta Llama 3.1 8B Instruct Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona

Modelos Mistral compatibles

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Mistral 7B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Mistral 7B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	AWSNeurona TensorRT-LLM
Mistral 7B Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona
Mistral 7B Instruct Neuron	Ninguno	No	No	AWSNeurona

Modelos Mixtral compatibles

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Mixtral-8x22B-Instruct-v0.1	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM

Nombre del modelo	Formatos de datos admitidos para la cuantización	Admite decodificación especulativa	Admite carga rápida de modelos	Bibliotecas utilizadas para compilación
Mixtral-8x22B V1	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Mixtral 8x7B	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM
Mixtral 8x7B Instruct	INT4-AWQ INT8-SmoothQuant FP8	Sí	Sí	TensorRT-LLM

Arquitecturas de modelos compatibles y tipo EAGLE

Nombre de la arquitectura del modelo	Tipo EAGLE
LlamaForCausalLM	ÁGUILA 3
Qwen 3 KM ForCausal	ÁGUILA 3
Qwen 3 KM NextForCausal	ÁGUILA 2
Qwen 3 KM MoeForCausal	ÁGUILA 3
Qwen2 LM ForCausal	ÁGUILA 3

Nombre de la arquitectura del modelo	Tipo EAGLE
GptOssForCausalLM	ÁGUILA 3

Opciones para evaluar su modelo de aprendizaje automático en Amazon SageMaker AI

Una vez realizada la entrenamiento de un modelo, evalúelo para determinar si su desempeño y precisión le permiten conseguir sus objetivos empresariales. Puede generar varios modelos mediante distintos métodos y evaluar cada uno de ellos. Por ejemplo, podría aplicar diferentes reglas empresariales para cada modelo y, a continuación, aplicar varias medias para determinar la sostenibilidad de cada modelo. Podría considerar si su modelo necesita ser más sensible que específico (o viceversa).

Puede evaluar el modelo mediante los datos históricos (sin conexión) o datos activos:

- Prueba sin conexión: utilice los datos históricos, no activos, para enviar solicitudes al modelo para las inferencias.

  Implemente el modelo de capacitación en un punto de enlace alfa y use los datos históricos para enviar solicitudes de inferencia a él. Para enviar las solicitudes, usa un cuaderno de Jupyter en tu instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker AI y la AWS SDK para Python (Boto) biblioteca de Python de alto nivel proporcionada por SageMaker AI.
- Pruebas en línea con datos en tiempo real: la SageMaker IA permite A/B probar modelos en producción mediante variantes de producción. Las variantes de producción son modelos que utilizan el mismo código de inferencia y se implementan en el mismo punto final de SageMaker IA. Configure las variantes de producción de manera que una parte pequeña del tráfico activo se dirija al modelo que desea validar. Por ejemplo, puede elegir enviar el 10% del tráfico a una variante de modelo para la evaluación. Una vez que esté satisfecho con el rendimiento del modelo, puede dirigir el 100% del tráfico al modelo actualizado. Para ver un ejemplo de pruebas de modelos en producción, consulte Prueba de modelos con variantes de producción.

Para obtener más información, consulte artículos y libros acerca de cómo evaluar modelos; por ejemplo, Evaluating Machine Learning Models.

Las opciones para la evaluación del modelo sin conexión incluyen las siguientes opciones:

- Validación mediante un "conjunto de excepciones": los usuarios del machine learning normalmente separan una parte de los datos como un "conjunto de excepciones". No utilice estos datos para una capacitación de modelos.

  Con este método, se evalúa hasta qué punto el modelo proporciona correctamente inferencias en el conjunto de excepciones. Después evalúa la eficacia con la que el modelo generaliza lo que ha aprendido en la entrenamiento inicial, en lugar de usar la "memoria" del modelo. Este enfoque para la validación ofrece una idea de la frecuencia con la que el modelo puede inferir la respuesta correcta.

  De alguna forma, este enfoque es similar al de la enseñanza de los estudiantes de primaria. Primero, proporcióneles un conjunto de ejemplos que aprender y, a continuación, realice una prueba de su capacidad de generalización a partir de su aprendizaje. Con los deberes y los exámenes, plantea los problemas no incluidos en el aprendizaje inicial y determina si se pueden generalizar de forma efectiva. Los estudiantes con una memoria perfecta podrían memorizar los problemas en lugar de aprender las reglas.

  Normalmente, el conjunto de datos de exclusiones es del 20-30% de los datos de capacitación.

- Validación de k interacciones: en este enfoque de validación, divide el conjunto de datos de ejemplo en k partes. Trate cada una de estas partes como un conjunto de excepciones para las ejecuciones de capacitación k y utilice las otras partes k-1 como el conjunto de capacitación para esa ejecución. Genere modelos k mediante un proceso similar y agregue los modelos para generar su modelo final. El valor k se encuentra normalmente en el intervalo de 5 a 10.

Recomendador de SageMaker inferencias de Amazon

Amazon SageMaker Inference Recommender es una capacidad de Amazon SageMaker AI. Reduce el tiempo necesario para poner en producción los modelos de aprendizaje automático (ML) al automatizar las pruebas de carga y el ajuste de los modelos en todas las instancias de aprendizaje automático con SageMaker IA. Puede utilizar Recomendador de inferencias para implementar su modelo en un punto de conexión de inferencia en tiempo real o sin servidor que ofrezca el mejor rendimiento al menor coste. El Recomendador de inferencias le ayuda a seleccionar el mejor tipo de

instancia y configuración para sus cargas de trabajo y modelos de ML. Considera factores como el número de instancias, los parámetros del contenedor, las optimizaciones de modelo, la simultaneidad máxima y el tamaño de la memoria.

Amazon SageMaker Inference Recommender solo le cobra por las instancias utilizadas durante la ejecución de sus trabajos.

Funcionamiento

Para utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender, puede crear un modelo de SageMaker IA o registrar un modelo en el registro de SageMaker modelos con sus artefactos del modelo. Utilice la consola de IA AWS SDK para Python (Boto3) o la consola de SageMaker IA para ejecutar trabajos de evaluación comparativa para diferentes configuraciones de puntos finales de SageMaker IA. Los trabajos de Recomendación de inferencias le ayudan a recopilar y visualizar métricas sobre el rendimiento y la utilización de los recursos para ayudarle a decidir qué tipo y configuración de punto de conexión elegir.

Cómo empezar

Si es la primera vez que utiliza Amazon SageMaker Inference Recommender, le recomendamos que haga lo siguiente:

1. Lee esta Requisitos previos para usar Amazon SageMaker Inference Recommender sección para asegurarte de que cumples los requisitos para usar Amazon SageMaker Inference Recommender.
2. Lea la sección Trabajos de recomendación con Amazon SageMaker Inference Recommender para lanzar sus primeros trabajos de recomendación del Recomendador de inferencias.
3. Explore el ejemplo introductorio del SageMaker cuaderno Jupyter de Amazon Inference Recommender o revise los cuadernos de ejemplo en la siguiente sección.

Cuadernos de ejemplo

Los siguientes ejemplos de cuadernos de Jupyter pueden ayudarle con los flujos de trabajo para varios casos de uso en Recomendador de inferencias:

- Si desea un cuaderno introductorio que compare un TensorFlow modelo, consulte el cuaderno Inference Recommender. SageMaker TensorFlow
- Si desea comparar un HuggingFace modelo, consulte el Recomendador de SageMaker inferencias para cuadernos. HuggingFace

- Si desea comparar un XGBoost modelo, consulte el cuaderno de recomendaciones de SageMaker inferencias. XGBoost
- Si desea revisar CloudWatch las métricas de sus trabajos de recomendación de inferencias, consulte el cuaderno de métricas de recomendaciones de SageMaker inferencias. CloudWatch

Requisitos previos para usar Amazon SageMaker Inference Recommender

Antes de poder utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender, debe completar los pasos previos. A modo de ejemplo, mostramos cómo utilizar un modelo PyTorch (v1.7.1) ResNet -18 previamente entrenado para ambos tipos de trabajos de recomendación de Amazon SageMaker Inference Recommender. Los ejemplos que se muestran utilizan el AWS SDK para Python (Boto3).

> **Note**
>
> - Los siguientes ejemplos de código utilizan Python. Elimine el carácter de prefijo ! si ejecuta alguno de los siguientes ejemplos de código en su terminal o AWS CLI.
> - Puede ejecutar los siguientes ejemplos con el núcleo de Python 3 (TensorFlow 2.6 Python 3.8 optimizado para CPU) en un bloc de notas de Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre Studio, consulte Amazon SageMaker Studio.

1. Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker AI.

   Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker AI que tenga la política gestionada de `AmazonSageMakerFullAccess` IAM adjunta.

2. Configure el entorno.

   Importe las dependencias y cree variables para usted Región de AWS, su función de IAM de SageMaker IA (desde el paso 1) y el cliente de IA. SageMaker

```
!pip install --upgrade pip awscli botocore boto3  --quiet
from sagemaker import get_execution_role, Session, image_uris
import boto3

region = boto3.Session().region_name
role = get_execution_role()
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name=region)
```

```
sagemaker_session = Session()
```

3. (Opcional) Revise los modelos existentes comparados con Recomendador de inferencias.

   Recomendador de inferencias compara modelos de referencia con Model Zoos. Recomendador de inferencias es compatible con su modelo incluso si aún no se ha comparado con él.

   Utilice `ListModelMetaData` para obtener un objeto de respuesta que indique el dominio, el marco, la tarea y el nombre de los modelos de machine learning que se encuentran en los Model Zoos comunes.

   En los siguientes pasos, debe utilizar el dominio, el marco, la versión del marco, la tarea y el nombre del modelo para seleccionar una imagen de Docker de inferencia y registrar el modelo en Model Registry. SageMaker A continuación, se muestra cómo enumerar los metadatos del modelo con SDK para Python (Boto3):

   ```
   list_model_metadata_response=sagemaker_client.list_model_metadata()
   ```

   La salida incluye resúmenes de modelo (`ModelMetadataSummaries`) y metadatos de respuesta (`ResponseMetadata`) similares al siguiente ejemplo:

   ```
   {
       'ModelMetadataSummaries': [{
               'Domain': 'NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING',
               'Framework': 'PYTORCH:1.6.0',
                'Model': 'bert-base-cased',
                'Task': 'FILL_MASK'
                },
               {
                'Domain': 'NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING',
                'Framework': 'PYTORCH:1.6.0',
                'Model': 'bert-base-uncased',
                'Task': 'FILL_MASK'
                },
               {
               'Domain': 'COMPUTER_VISION',
                'Framework': 'MXNET:1.8.0',
                'Model': 'resnet18v2-gluon',
                'Task': 'IMAGE_CLASSIFICATION'
                },
                {
   ```

```
            'Domain': 'COMPUTER_VISION',
            'Framework': 'PYTORCH:1.6.0',
            'Model': 'resnet152',
            'Task': 'IMAGE_CLASSIFICATION'
            }],
    'ResponseMetadata': {
                            'HTTPHeaders': {
                            'content-length': '2345',
                            'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
                            'date': 'Tue, 19 Oct 2021 20:52:03 GMT',
                            'x-amzn-requestid': 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx'
                        },
    'HTTPStatusCode': 200,
    'RequestId': 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx',
    'RetryAttempts': 0
    }
}
```

Para esta demostración, utilizamos un modelo PyTorch (v1.7.1) ResNet -18 para realizar la clasificación de imágenes. El siguiente ejemplo de código de Python almacena el marco, la versión del marco, el dominio y la tarea en variables para su uso posterior:

```
# ML framework details
framework = 'pytorch'
framework_version = '1.7.1'

# ML model details
ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'
```

4. Cargue su modelo de machine learning en Amazon S3.

   Utilice este modelo PyTorch (v1.7.1) ResNet -18 si no tiene un modelo de aprendizaje automático previamente entrenado:

```
# Optional: Download a sample PyTorch model
import torch
from torchvision import models, transforms, datasets

# Create an example input for tracing
image = torch.zeros([1, 3, 256, 256], dtype=torch.float32)
```

```
# Load a pretrained resnet18 model from TorchHub
model = models.resnet18(pretrained=True)

# Tell the model we are using it for evaluation (not training). Note this is
 required for Inferentia compilation.
model.eval()
model_trace = torch.jit.trace(model, image)

# Save your traced model
model_trace.save('model.pth')
```

Descargue un ejemplo de script de inferencia `inference.py`. Cree un directorio `code` y mueva el script de inferencia al directorio `code`.

```
# Download the inference script
!wget https://aws-ml-blog-artifacts.s3.us-east-2.amazonaws.com/inference.py

# move it into a code/ directory
!mkdir code
!mv inference.py code/
```

Amazon SageMaker AI requiere que los modelos de aprendizaje automático previamente entrenados se empaqueten como un archivo TAR comprimido (`*.tar.gz`). Comprima el modelo y el script de inferencia para satisfacer este requisito:

```
!tar -czf test.tar.gz model.pth code/inference.py
```

Cuando se aprovisiona el punto de conexión, los archivos del archivo se extraen en `/opt/ml/model/` en el punto de conexión.

Tras comprimir el modelo y los artefactos del modelo en un archivo `.tar.gz`, cárguelos en su bucket de Amazon S3. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo cargar su modelo en Amazon S3 mediante la AWS CLI:

```
!aws s3 cp test.tar.gz s3://{your-bucket}/models/
```

5. Seleccionar una imagen de inferencia de Docker prediseñada o crear su propia imagen de Docker de inferencia.

SageMaker La IA proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes, como Apache, MXNet TensorFlow PyTorch, y Chainer. Para ver una lista completa de las imágenes de SageMaker IA disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles.

Si ninguno de los contenedores de SageMaker IA existentes satisface tus necesidades y no tienes uno propio, crea una nueva imagen de Docker. Consulte Contenedores con código de inferencia personalizado para obtener información acerca de cómo crear una imagen de Docker.

A continuación, se muestra cómo recuperar una imagen de inferencia de la PyTorch versión 1.7.1 mediante el SDK de SageMaker Python:

```
from sagemaker import image_uris

## Uncomment and replace with your own values if you did not define
## these variables a previous step.
#framework = 'pytorch'
#framework_version = '1.7.1'

# Note: you can use any CPU-based instance here,
# this is just to set the arch as CPU for the Docker image
instance_type = 'ml.m5.2xlarge'

image_uri = image_uris.retrieve(framework,
                                region,
                                version=framework_version,
                                py_version='py3',
                                instance_type=instance_type,
                                image_scope='inference')
```

Para ver una lista de las instancias de SageMaker IA disponibles, consulta los precios de Amazon SageMaker AI.

6. Cree un archivo de carga útil de ejemplo.

   Cree un archivo que contenga archivos individuales que la herramienta de pruebas de carga pueda enviar a sus puntos finales de SageMaker IA. El código de inferencia debe poder leer los formatos de archivo de la carga útil de muestra.

A continuación, se descarga una imagen en formato.jpg que en este ejemplo se utiliza en un paso posterior para el modelo ResNet -18.

```
!wget https://cdn.pixabay.com/photo/2020/12/18/05/56/flowers-5841251_1280.jpg
```

Comprima la carga útil de muestra como un archivo tar:

```
!tar -cvzf payload.tar.gz flowers-5841251_1280.jpg
```

Cargue la carga útil de muestra en Amazon S3 y anote el URI de Amazon S3:

```
!aws s3 cp payload.tar.gz s3://{bucket}/models/
```

Necesitará la URI de Amazon S3 en un paso posterior, así que guárdela en una variable:

```
bucket_prefix='models'
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
payload_s3_key = f"{bucket_prefix}/payload.tar.gz"
sample_payload_url= f"s3://{bucket}/{payload_s3_key}"
```

7. Preparar la entrada del modelo para el trabajo de recomendaciones

   Para el último requisito previo, tiene dos opciones para preparar la entrada del modelo. Puede registrar su modelo en Model Registry, que puede utilizar para catalogar modelos para su producción, o puede crear un modelo de SageMaker IA y especificarlo en el `ContainerConfig` campo al crear un trabajo de recomendaciones. SageMaker La primera opción es la mejor si quiere aprovechar las funciones que ofrece el registro de modelos, como la gestión de las versiones de los modelos y la automatización de la implementación de los modelos. La segunda opción es ideal si desea comenzar rápidamente. Para la primera opción, vaya al paso 7. Para la segunda opción, omita el paso 7 y vaya al paso 8.

8. Opción 1: Registrar el modelo en el registro de modelos

   Con SageMaker Model Registry, puede catalogar modelos para su producción, administrar las versiones de los modelos, asociar metadatos (como las métricas de entrenamiento) a un modelo, administrar el estado de aprobación de un modelo, implementar modelos en producción y automatizar el despliegue del modelo con CI/CD.

Cuando usa SageMaker Model Registry para rastrear y administrar sus modelos, se representan como un paquete de modelos versionado dentro de los grupos de paquetes de modelos. Los paquetes de modelos sin control de versiones no forman parte de un grupo de modelos. Los grupos de paquetes de modelos contienen múltiples versiones o iteraciones de un modelo. Si bien no es necesario crearlos para todos los modelos del registro, ayudan a organizar varios modelos que tienen el mismo propósito y proporcionan un control de versiones automático.

Para utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender, debe tener un paquete de modelos versionado. Puede crear un paquete de modelos versionados mediante programación con o AWS SDK para Python (Boto3) con Amazon SageMaker Studio Classic. Para crear un paquete de modelos versionados mediante programación, primero cree un grupo de paquetes de modelos con la API `CreateModelPackageGroup`. A continuación, cree un paquete de modelos mediante la API `CreateModelPackage`. Al llamar a este método, se crea un paquete de modelos versionado.

Consulte Cree un grupo de modelos y Registro de una versión del modelo para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear de forma programática e interactiva un grupo de paquetes modelo y cómo crear un paquete modelo versionado, respectivamente, con Amazon Studio Classic y AWS SDK para Python (Boto3) Amazon Studio. SageMaker

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear un paquete de modelos versionados mediante el AWS SDK para Python (Boto3).

> **Note**
>
> No es necesario aprobar el paquete de modelos para crear un trabajo de recomendación de inferencias.

a. Crear un grupo de paquetes de modelos

   Cree un grupo de paquetes de modelos con la API `CreateModelPackageGroup`. Asigne un nombre al grupo de paquetes de modelos para el `ModelPackageGroupName` y, si lo desea, proporcione una descripción del paquete de modelos en el campo `ModelPackageGroupDescription`.

```
model_package_group_name = '<INSERT>'
model_package_group_description = '<INSERT>'
```

```
model_package_group_input_dict = {
 "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
 "ModelPackageGroupDescription" : model_package_group_description,
}

model_package_group_response =
 sagemaker_client.create_model_package_group(**model_package_group_input_dict)
```

Consulta la Guía de referencia de las SageMaker API de Amazon para obtener una lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puedes pasárselos `CreateModelPackageGroup`.

Cree un paquete de modelos especificando una imagen de Docker que ejecute el código de inferencia y la ubicación en Amazon S3 de los artefactos del modelo y proporcione valores para `InferenceSpecification`. `InferenceSpecification` debe contener información sobre los trabajos de inferencia que se pueden ejecutar con modelos basados en este paquete de modelos, incluida la siguiente:

- Las rutas de imágenes de Amazon ECR que ejecutan el código de inferencia.
- (Opcional) Los tipos de instancia que admite el paquete de modelos para los trabajos de transformación y los puntos de conexión en tiempo real que se utilizan para la inferencia.
- Los formatos de contenido de entrada y salida que el paquete de modelos admite para la inferencia.

Además, debe especificar los siguientes parámetros al crear un paquete de modelos:

- Dominio: el dominio de machine learning del paquete de modelos y sus componentes. Los dominios comunes de machine learning incluyen la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural.
- Tarea_ la tarea de machine learning que realiza el paquete de modelos. Las tareas comunes de machine learning incluyen la detección de objetos y la clasificación de imágenes. Especifique “OTHER” (OTRAS) si ninguna de las tareas enumeradas en la Guía de referencia de API satisface su caso de uso. Consulte las descripciones de los campos de la API de tareas para obtener una lista de las tareas de machine learning compatibles.

- SamplePayloadUrl: La ruta del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) donde se almacena la carga útil de muestra. Esta ruta debe apuntar a un único archivo TAR comprimido con GZIP (sufijo .tar.gz).
- Framework: el marco de machine learning de la imagen de contenedor del paquete modelo.
- FrameworkVersion: La versión marco de la imagen del contenedor del paquete modelo.

Si proporciona una lista de tipos de instancias permitidos para generar inferencias en tiempo real SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes, Inference Recommender limita el espacio de búsqueda para los tipos de instancias durante un trabajo. `Default` Use este parámetro si tiene limitaciones presupuestarias o si sabe que hay un conjunto específico de tipos de instancias compatibles con su imagen de modelo y contenedor.

En un paso anterior, descargamos un modelo ResNet 18 previamente entrenado y lo almacenamos en un bucket de Amazon S3 en un directorio llamado`models`. Recuperamos una imagen de inferencia de Deep Learning Container PyTorch (versión 1.7.1) y almacenamos el URI en una variable llamada. `image_uri` Use esas variables en el siguiente ejemplo de código para definir un diccionario que se usa como entrada a la API `CreateModelPackage`.

```
# Provide the Amazon S3 URI of your compressed tarfile
# so that Model Registry knows where to find your model artifacts
bucket_prefix='models'
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/test.tar.gz"
model_url= f"s3://{bucket}/{model_s3_key}"

# Similar open source model to the packaged model
# The name of the ML model as standardized by common model zoos
nearest_model_name = 'resnet18'

# The supported MIME types for input and output data. In this example,
# we are using images as input.
input_content_type='image/jpeg'


# Optional - provide a description of your model.
model_package_description = '<INSERT>'
```

```
## Uncomment if you did not store the domain and task in an earlier
## step
#ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
#ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'

## Uncomment if you did not store the framework and framework version
## in a previous step.
#framework = 'PYTORCH'
#framework_version = '1.7.1'

# Optional: Used for optimizing your model using SageMaker Neo
# PyTorch uses NCHW format for images
data_input_configuration = "[[1,3,256,256]]"

# Create a dictionary to use as input for creating a model pacakge group
model_package_input_dict = {
        "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
        "ModelPackageDescription" : model_package_description,
        "Domain": ml_domain,
        "Task": ml_task,
        "SamplePayloadUrl": sample_payload_url,
        "InferenceSpecification": {
                "Containers": [
                    {
                        "Image": image_uri,
                        "ModelDataUrl": model_url,
                        "Framework": framework.upper(),
                        "FrameworkVersion": framework_version,
                        "NearestModelName": nearest_model_name,
                        "ModelInput": {"DataInputConfig":
 data_input_configuration}
                    }
                    ],
                "SupportedContentTypes": [input_content_type]
        }
    }
```

b. Creación de un paquete de modelos

Utilice la API `CreateModelPackage` para crear un paquete de modelos. Pase el diccionario de entrada definido en el paso anterior:

```
model_package_response =
 sagemaker_client.create_model_package(**model_package_input_dict)
```

Necesita el ARN del paquete modelo para utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender. Tenga en cuenta el ARN del paquete del modelo o almacénelo en una variable:

```
model_package_arn = model_package_response["ModelPackageArn"]

print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))
```

9. Opción 2: Crear un modelo y configurar el campo **`ContainerConfig`**

   Utilice esta opción si desea iniciar un trabajo de recomendaciones de inferencia y no necesita registrar su modelo en el registro de modelos. En los siguientes pasos, creará un modelo en SageMaker IA y configurará el `ContainerConfig` campo como entrada para el trabajo de recomendaciones.

   a. Crear un modelo

      Cree un modelo con la API `CreateModel`. Para ver un ejemplo en el que se utiliza este método al implementar un modelo en SageMaker AI Hosting, consulte Create a Model (AWS SDK para Python (Boto3)).

      En un paso anterior, descargamos un modelo ResNet 18 previamente entrenado y lo almacenamos en un bucket de Amazon S3 en un directorio llamado`models`. Recuperamos una imagen de inferencia de Deep Learning Container PyTorch (versión 1.7.1) y almacenamos el URI en una variable llamada. `image_uri` Usamos esas variables en el siguiente ejemplo de código, donde definimos un diccionario que se usa como entrada a la API `CreateModel`.

```
model_name = '<name_of_the_model>'
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

# Provide the Amazon S3 URI of your compressed tarfile
# so that Model Registry knows where to find your model artifacts
bucket_prefix='models'
```

```
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/test.tar.gz"
model_url= f"s3://{bucket}/{model_s3_key}"

#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
    PrimaryContainer = {
        'Image': image_uri,
        'ModelDataUrl': model_url,
    })
```

b. Configure el campo **`ContainerConfig`**

A continuación, debe configurar el ContainerConfigcampo con el modelo que acaba de crear y especificar en él los siguientes parámetros:

- `Domain`: el dominio de machine learning del modelo y sus componentes, como la visión artificial o el procesamiento del lenguaje natural.
- `Task`: la tarea de machine learning que realiza el modelo, como la clasificación de imágenes o la detección de objetos.
- `PayloadConfig`: la configuración de la carga útil de un trabajo recomendado. Para obtener más información acerca de los campos, consulte `RecommendationJobPayloadConfig`.
- `Framework`: El marco de aprendizaje automático de la imagen del contenedor, como PyTorch.
- `FrameworkVersion`: la versión del marco de la imagen del contenedor.
- (Opcional) `SupportedInstanceTypes`: una lista de los tipos de instancias que se utilizan para generar inferencias en tiempo real.

Si utiliza el parámetro `SupportedInstanceTypes`, el Recomendador de inferencias limita el espacio de búsqueda para los tipos de instancias durante un trabajo `Default`. Use este parámetro si tiene limitaciones presupuestarias o si sabe que hay un conjunto específico de tipos de instancias compatibles con su imagen de modelo y contenedor.

En el siguiente ejemplo de código, utilizamos los parámetros previamente definidos junto con `NearestModelName`, para definir un diccionario que se utiliza como entrada en la API `CreateInferenceRecommendationsJob`.

```
## Uncomment if you did not store the domain and task in a previous step
#ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
#ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'

## Uncomment if you did not store the framework and framework version in a
 previous step
#framework = 'PYTORCH'
#framework_version = '1.7.1'

# The name of the ML model as standardized by common model zoos
nearest_model_name = 'resnet18'

# The supported MIME types for input and output data. In this example,
# we are using images as input
input_content_type='image/jpeg'

# Optional: Used for optimizing your model using SageMaker Neo
# PyTorch uses NCHW format for images
data_input_configuration = "[[1,3,256,256]]"

# Create a dictionary to use as input for creating an inference recommendation
 job
container_config = {
        "Domain": ml_domain,
        "Framework": framework.upper(),
        "FrameworkVersion": framework_version,
        "NearestModelName": nearest_model_name,
        "PayloadConfig": {
            "SamplePayloadUrl": sample_payload_url,
            "SupportedContentTypes": [ input_content_type ]
         },
        "DataInputConfig": data_input_configuration
        "Task": ml_task,
        }
```

Trabajos de recomendación con Amazon SageMaker Inference Recommender

Amazon SageMaker Inference Recommender puede realizar dos tipos de recomendaciones:

1. Las recomendaciones de inferencia (tipo de trabajo `Default`) ejecutan un conjunto de pruebas de carga en los tipos de instancias recomendados. También puede realizar una prueba de carga para un punto de conexión sin servidor. Solo necesita proporcionar un paquete modelo de nombre de recurso de Amazon (ARN) para lanzar este tipo de trabajo de recomendación. Los trabajos de recomendación de inferencia se completan en 45 minutos.
2. Las recomendaciones de puntos de conexión (tipo de trabajo `Advanced`) se basan en una prueba de carga personalizada en la que se seleccionan las instancias de ML deseadas o un punto de conexión sin servidor, se proporciona un patrón de tráfico personalizado y se especifican los requisitos de latencia y rendimiento en función de los requisitos de producción. Este trabajo tarda una media de 2 horas en completarse, en función de la duración del trabajo establecida y del número total de configuraciones de inferencia probadas.

Ambos tipos de recomendaciones utilizan lo mismo APIs para crear, describir y detener trabajos. El resultado es una lista de recomendaciones de configuración de instancias con variables de entorno, costes, rendimiento y métricas de latencia asociadas. Los trabajos de recomendación también proporcionan un número inicial de instancias, que puede usar para configurar una política de escalado automático. Para diferenciar entre los dos tipos de trabajos, cuando cree un trabajo a través de la consola de IA o la consola de SageMaker IA APIs, especifique si desea `Default` crear recomendaciones preliminares de puntos finales y `Advanced` realizar pruebas de carga y recomendaciones de puntos finales personalizadas.

> **Note**
>
> No necesita realizar ambos tipos de trabajos de recomendación en su propio flujo de trabajo. Puede hacer cualquiera de las dos cosas de forma independiente.

El Recomendador de inferencias también puede proporcionarle una lista de posibles instancias o los cinco tipos de instancias principales optimizados en términos de costes, rendimiento y latencia para la implementación del modelo, junto con una puntuación de confianza. Puede elegir estas instancias al implementar su modelo. El Recomendador de inferencias realiza automáticamente una evaluación comparativa con su modelo para que usted pueda proporcionar las posibles instancias.

Como se trata de recomendaciones preliminares, le recomendamos que ejecute más trabajos de recomendación de instancias para obtener resultados más precisos. Para ver los posibles casos, visita la página de detalles de tu modelo de SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Obtener posibles instancias instantáneas.

Temas

- Obtener posibles instancias instantáneas
- Recomendaciones de inferencia
- Obtener una recomendación de inferencia para un punto de conexión existente
- Detener la recomendación de inferencia
- Recomendaciones compiladas con Neo
- Resultados de recomendaciones
- Obtener recomendaciones de políticas de escalado automático
- Ejecutar una prueba de carga personalizada
- Detener la prueba de carga
- Solucionar los errores del Recomendador de inferencias

Obtener posibles instancias instantáneas

Inference Recommender también puede proporcionarle una lista de posibles instancias, o tipos de instancias que podrían ser adecuados para su modelo, en la página de detalles de su modelo de SageMaker IA. El Recomendador de inferencias realiza automáticamente una evaluación comparativa preliminar con su modelo para proporcionarle las cinco instancias más probables. Como se trata de recomendaciones preliminares, le recomendamos que ejecute más trabajos de recomendación de instancias para obtener resultados más precisos.

Puede ver una lista de posibles instancias para su modelo mediante programación mediante la DescribeModelAPI, el SDK de SageMaker Python o la consola de SageMaker IA.

> **Note**
>
> No obtendrás instancias prospectivas para los modelos que creaste en SageMaker IA antes de que esta función estuviera disponible.

Para ver las posibles instancias del modelo a través de la consola, haga lo siguiente:

1. Ve a la SageMaker consola en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Inferencia y a continuación elija Modelos.
3. En la lista de modelos, elija su modelo.

En la página de detalles de su modelo, vaya a la sección Instancias prospectivas para implementar el modelo. En la siguiente captura de pantalla se muestra esta sección.



En esta sección, puede ver las posibles instancias optimizadas en cuanto a coste, rendimiento y latencia para la implementación del modelo, junto con información adicional para cada tipo de instancia, como el tamaño de la memoria, el número de CPU y GPU y el coste por hora.

Si decide comparar una carga útil de muestra y ejecutar un trabajo de recomendación de inferencia completo para su modelo, puede iniciar un trabajo de recomendación de inferencia predeterminado desde esta página. Para iniciar un trabajo predeterminado a través de la consola, haga lo siguiente:

1. En la página de detalles del modelo, en la sección Prospective instances to deploy model (Instancias prospectivas para implementar el modelo), elija Run Inference recommender job (Ejecutar el trabajo de recomendación de inferencias).
2. En el cuadro de diálogo que aparece, para bucket S3 para la carga útil de evaluación comparativa, introduzca la ubicación de Amazon S3 en la que ha almacenado una carga útil de muestra para su modelo.
3. Para Payload content type (Tipo de contenido de carga útil), introduzca los tipos MIME de los datos de carga útil.
4. (Opcional) En la sección Compilación de modelos con SageMaker Neo, para la configuración de entrada de datos, introduzca una forma de datos en formato de diccionario.

5. Elija Ejecutar trabajo.

El Recomendador de Inferencias inicia el trabajo y puede ver el trabajo y sus resultados en la página de lista de recomendadores de inferencias de la consola de IA. SageMaker

Si desea ejecutar un trabajo avanzado y realizar pruebas de carga personalizadas, o si desea configurar ajustes y parámetros adicionales para su trabajo, consulte Ejecutar una prueba de carga personalizada.

Recomendaciones de inferencia

Los trabajos de recomendación de inferencias ejecutan un conjunto de pruebas de carga en los tipos de instancias recomendados o en un punto de conexión sin servidor. Los trabajos de recomendación de inferencia utilizan métricas de rendimiento que se basan en pruebas de carga que utilizan los datos de muestra que proporcionaste durante el registro de la versión del modelo.

> **Note**
>
> Antes de crear un trabajo de recomendación de Recomendador de inferencias, asegúrese de haber cumplido con los Requisitos previos para usar Amazon SageMaker Inference Recommender.

A continuación, se muestra cómo utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender para crear una recomendación de inferencia basada en el tipo de modelo mediante AWS SDK para Python (Boto3),, Amazon SageMaker Studio Classic AWS CLI y la consola AI. SageMaker

Temas

- Crear una recomendación de inferencia
- Obtener resultados de trabajo de recomendación de inferencia

Crear una recomendación de inferencia

Cree una recomendación de inferencia mediante programación mediante la consola AWS SDK para Python (Boto3) o la consola AI AWS CLI, o de forma interactiva con Studio Classic o la consola de IA. SageMaker Especifique un nombre de trabajo para su recomendación de inferencia, un ARN de rol de AWS IAM, una configuración de entrada y un ARN del paquete de modelos cuando registró el

modelo en el registro del modelo, o el nombre del modelo y un **`ContainerConfig`** diccionario de cuando creó el modelo en la sección Requisitos previos.

AWS SDK para Python (Boto3)

Utilice la API `CreateInferenceRecommendationsJob` para iniciar un trabajo de recomendación de inferencias. Defina el campo `JobType` como `'Default'` para los trabajos de recomendación de inferencias. Además, facilite lo siguiente:

- Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita el Recomendador de inferencias para realizar tareas en su nombre. Defina esto para el campo `RoleArn`.
- Un RN de paquete de modelos o nombre de modelo. El Recomendador de inferencias admite un ARN de paquetes de modelos o un nombre de modelo como entrada. Especifique uno de los siguientes valores:
  - El ARN del paquete de modelos versionados que creó al registrar su modelo en el registro de modelos SageMaker AI. Defina esto para `ModelPackageVersionArn` en el campo `InputConfig`.
  - El nombre del modelo que creó. Defina esto para `ModelName` en el campo `InputConfig`. Además, proporcione el diccionario `ContainerConfig`, que incluye los campos obligatorios que deben proporcionarse con el nombre del modelo. Defina esto para `ContainerConfig` en el campo `InputConfig`. En `ContainerConfig`, también puede especificar opcionalmente el campo `SupportedEndpointType` como `RealTime` o`Serverless`. Si especifica este campo, el Recomendador de inferencias devolverá recomendaciones únicamente para ese tipo de punto de conexión. Si no especifica este campo, el Recomendador de inferencias devuelve recomendaciones para ambos tipos de puntos de conexión.
- Un nombre para su trabajo de recomendación del Recomendador de inferencias para el campo `JobName`. El nombre del puesto de Recomendador de Inferencias debe ser único en la AWS región y en su cuenta. AWS

Importe el AWS SDK para Python (Boto3) paquete y cree un objeto de cliente de SageMaker IA utilizando la clase de cliente. Si ha seguido los pasos de la sección Requisitos previos, especifique solo uno de los siguientes:

- Opción 1: si desea crear un trabajo de recomendaciones de inferencia con un ARN de paquete de modelos, almacene el ARN del grupo de paquetes de modelos en una variable denominada `model_package_arn`.

- Opción 2: si desea crear un trabajo de recomendaciones de inferencia con un nombre de modelo y `ContainerConfig`, almacene el nombre del modelo en una variable denominada `model_name` y el `ContainerConfig` diccionario en una variable denominada `container_config`.

```
# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region = '<INSERT>'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Provide only one of model package ARN or model name, not both.
# Provide your model package ARN that was created when you registered your
# model with Model Registry
model_package_arn = '<INSERT>'
## Uncomment if you would like to create an inference recommendations job with a
## model name instead of a model package ARN, and comment out model_package_arn
 above
## Provide your model name
# model_name = '<INSERT>'
## Provide your container config
# container_config = '<INSERT>'

# Provide a unique job name for SageMaker Inference Recommender job
job_name = '<INSERT>'

# Inference Recommender job type. Set to Default to get an initial recommendation
job_type = 'Default'

# Provide an IAM Role that gives SageMaker Inference Recommender permission to
# access AWS services
role_arn = 'arn:aws:iam::<account>:role/*'

sagemaker_client.create_inference_recommendations_job(
    JobName = job_name,
    JobType = job_type,
    RoleArn = role_arn,
    # Provide only one of model package ARN or model name, not both.
    # If you would like to create an inference recommendations job with a model
 name,
    # uncomment ModelName and ContainerConfig, and comment out
 ModelPackageVersionArn.
    InputConfig = {
```

```
        'ModelPackageVersionArn': model_package_arn
        # 'ModelName': model_name,
        # 'ContainerConfig': container_config
    }
)
```

Consulta la Guía de referencia de las SageMaker API de Amazon para obtener una lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puedes pasárselos `CreateInferenceRecommendationsJob`.

AWS CLI

Utilice la API `create-inference-recommendations-job` para iniciar un trabajo de recomendación de inferencias. Defina el campo `job-type` como `'Default'` para los trabajos de recomendación de inferencias. Además, facilite lo siguiente:

- El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que permite a Amazon SageMaker Inference Recommender realizar tareas en su nombre. Defina esto para el campo `role-arn`.
- Un RN de paquete de modelos o nombre de modelo. El Recomendador de inferencias admite un ARN de paquetes de modelos o un nombre de modelo como entrada. Especifique uno de los siguientes valores:
  - El ARN del paquete de modelos versionados que creó al registrar su modelo en el registro de modelos. Defina esto para `ModelPackageVersionArn` en el campo `input-config`.
  - El nombre del modelo que creó. Defina esto para `ModelName` en el campo `input-config`. Además, proporcione el diccionario `ContainerConfig` que incluye los campos obligatorios que deben proporcionarse con el nombre del modelo. Defina esto para `ContainerConfig` en el campo `input-config`. En `ContainerConfig`, también puede especificar opcionalmente el campo `SupportedEndpointType` como `RealTime` o`Serverless`. Si especifica este campo, el Recomendador de inferencias devolverá recomendaciones únicamente para ese tipo de punto de conexión. Si no especifica este campo, el Recomendador de inferencias devuelve recomendaciones para ambos tipos de puntos de conexión.
- Un nombre para su trabajo de recomendación del Recomendador de inferencias para el campo `job-name`. El nombre del puesto de Recomendador de Inferencias debe ser único en la AWS región y en su cuenta. AWS

Para crear trabajos de recomendación de inferencia con un ARN de paquete de modelos, utilice el siguiente ejemplo:

```
aws sagemaker create-inference-recommendations-job
    --region <region>\
    --job-name <job_name>\
    --job-type Default\
    --role-arn arn:aws:iam::<account:role/*>\
    --input-config "{
        \"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region:account:role/*>\",
        }"
```

Para crear un trabajo de recomendación de inferencia con un nombre de modelo y `ContainerConfig`, utilice el siguiente ejemplo. El ejemplo usa el campo `SupportedEndpointType` para especificar que solo queremos devolver recomendaciones de inferencia en tiempo real:

```
aws sagemaker create-inference-recommendations-job
    --region <region>\
    --job-name <job_name>\
    --job-type Default\
    --role-arn arn:aws:iam::<account:role/*>\
    --input-config "{
        \"ModelName\": \"model-name\",
        \"ContainerConfig\" : {
                \"Domain\": \"COMPUTER_VISION\",
                \"Framework\": \"PYTORCH\",
                \"FrameworkVersion\": \"1.7.1\",
                \"NearestModelName\": \"resnet18\",
                \"PayloadConfig\":
                    {
                        \"SamplePayloadUrl\": \"s3://{bucket}/{payload_s3_key}\",
                        \"SupportedContentTypes\": [\"image/jpeg\"]
                    },
                \"SupportedEndpointType\": \"RealTime\",
                \"DataInputConfig\": \"[[1,3,256,256]]\",
                \"Task\": \"IMAGE_CLASSIFICATION\",
            },
        }"
```

Amazon SageMaker Studio Classic

Cree un trabajo de recomendación de inferencias en Studio Classic.

1. En la aplicación de Studio Classic, elija el icono de inicio ( ).
2. En la barra lateral izquierda de Studio Classic, elija Modelos.
3. Seleccione Model Registry (Registro de modelos) en la lista desplegable para ver los modelos que ha registrado en el registro de modelos.

   El panel izquierdo muestra una lista de grupos de modelos. La lista incluye todos los grupos de modelos registrados en el registro de modelos de su cuenta, incluidos los modelos registrados fuera de Studio Classic.
4. Seleccione el nombre del grupo de modelos. Al seleccionar el grupo de modelos, el panel derecho de Studio Classic muestra los encabezados de las columnas, como Versiones y Configuración.

   Si tiene uno o más paquetes de modelos en su grupo de modelos, verá una lista de esos paquetes de modelos en la columna Versiones.
5. Elija la columna Recomendador de inferencias.
6. Elija un rol de IAM que conceda permiso al Recomendador de Inferencias para acceder a los servicios. AWS Para ello, puede crear un rol y asociar la política administrada por IAM de `AmazonSageMakerFullAccess` para lograrlo. O bien, puede dejar que Studio Classic cree un rol por usted.
7. Elija Obtener recomendaciones.

   La recomendación de inferencia puede tardar hasta 45 minutos.

   > **Warning**
   >
   > No cierre esta pestaña. Si cierra esta pestaña, se cancela el trabajo de recomendación de instancias.

SageMaker AI console

Cree un trabajo de recomendación de instancias a través de la consola de SageMaker IA de la siguiente manera:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inference (Interferencia) y, a continuación, elija Interference recommender (Reomendador de inferencia.
3. En la página Trabajos de recomendador de inferencias, elija Crear trabajo.
4. Para Step 1: Model configuration (Paso 1: Configuración del modelo), haga lo siguiente:

    a. En Job Type (Tipo de trabajo), seleccione Default recommender job (Trabajo de recomendador predeterminado).

    b. Si utilizas un modelo registrado en el registro de modelos de SageMaker IA, activa la opción Elegir un modelo del registro de modelos y haz lo siguiente:

        i. En la lista desplegable Grupo de modelos, selecciona el grupo de modelos en el registro de modelos de SageMaker IA en el que se encuentra tu modelo.

        ii. En la lista desplegable de Model version (versión del modelo), elija la versión que desee del modelo.

    c. Si utilizas un modelo que has creado en SageMaker IA, desactiva la opción Elegir un modelo del registro de modelos y haz lo siguiente:

        • En el campo Nombre del modelo, introduce el nombre de tu modelo de SageMaker IA.

    d. En la lista desplegable de funciones de IAM, puede seleccionar una función de AWS IAM existente que tenga los permisos necesarios para crear un trabajo de recomendación de instancias. Como alternativa, si no tienes un rol existente, puedes elegir Crear un nuevo rol para abrir la ventana emergente de creación del rol y SageMaker AI añadirá los permisos necesarios al nuevo rol que crees.

    e. Para Bucket S3 para la evaluación comparativa de la carga útil, introduzca la ruta de Amazon S3 al archivo de carga útil de muestra, que debe contener los archivos de carga útil de muestra que el Recomendador de inferencias utiliza para comparar su modelo en diferentes tipos de instancias.

    f. Para Payload content type (Tipo de contenido de carga útil), introduzca los tipos MIME de los datos de carga útil de muestra.

    g. (Opcional) Si has desactivado la opción Elegir un modelo del registro de modelos y has especificado un modelo de SageMaker IA, en la configuración del contenedor, haz lo siguiente:

i. En la lista desplegable Domain (Dominio), seleccione el dominio de machine learning del modelo, como visión artificial, procesamiento del lenguaje natural o machine learning.

ii. En la lista desplegable Framework, selecciona el framework de tu contenedor, por ejemplo, o. TensorFlow XGBoost

iii. Para Framework version (Versión de marco), introduzca la versión de marco de la image de contenedor.

iv. En la lista desplegable Nearest model name (Nombre del modelo más cercano), seleccione el modelo previamente entrenado que más se parezca al suyo.

v. En la lista desplegable Task (Tarea), seleccione la tarea de machine learning que realiza el modelo, como la clasificación de imágenes o la regresión.

h. (Opcional) Para la compilación de modelos con SageMaker Neo, puede configurar el trabajo de recomendación para un modelo que haya compilado con SageMaker Neo. Para Data input configuration (Configuración de la entrada de datos), introduzca la forma de datos de entrada correcta para el modelo en un formato similar a `{'input': [1,1024,1024,3]}`.

i. Elija Siguiente.

5. Para Step 2: Instances and environment parameters (Paso 2: Instancias y parámetros del entorno), haga lo siguiente:

   a. (Opcional) Para Select instances for benchmarking (Seleccionar instancias para la evaluación comparativa), puede seleccionar hasta 8 tipos de instancias que desee comparar. Si no selecciona ninguna instancia, el Recomendador de inferencias considerará todos los tipos de instancias.

   b. Elija Siguiente.

6. En Step 3: Job parameters (Paso 3: Parámetros de trabajo), haga lo siguiente:

   a. (Opcional) Pâra el campo Job name (Nombre del trabajo), introduzca un nombre para su trabajo de recomendación de instancia. Al crear el trabajo, SageMaker AI añade una marca de tiempo al final de este nombre.

   b. (Opcional) âra el campo Job description (Descripción de trabajo), introduzca una descripción para el trabajo.

   c. (Opcional) En la lista desplegable de claves de cifrado, elija una AWS KMS clave por su nombre o introduzca su ARN para cifrar los datos.

d. (Opcional) Para Max test duration (s) (Duración máxima (s) de prueba), introduzca el número máximo de segundos durante los que quiere que se realice cada prueba.

e. (Opcional) Para Max invocations per minute (Máximo de invocaciones por minuto), introduzva el número máximo de solicitudes por minuto al que puede llegar el punto de conexión antes de detener el trabajo de recomendación. Una vez alcanzado este límite, la SageMaker IA finaliza el trabajo.

f. (Opcional) Para P99 Model latency threshold (ms) (Umbral de latencia del modelo P99 (ms)), introduzca el percentil de latencia del modelo en milisegundos.

g. Elija Siguiente.

7. Para Step 4: Review job (Paso 4: Revisar trabajo), revise las configuraciones y, a continuación, seleccione Submit (Enviar).

Obtener resultados de trabajo de recomendación de inferencia

Recopile los resultados de su trabajo de recomendación de inferencias mediante programación con AWS SDK para Python (Boto3) Studio Classic o la AWS CLI SageMaker consola de IA.

AWS SDK para Python (Boto3)

Una vez completada la recomendación de inferencia, puede utilizar `DescribeInferenceRecommendationsJob` para obtener los detalles y las recomendaciones del trabajo. Proporcione el nombre del trabajo que utilizó al crear el trabajo de recomendación de inferencia.

```
job_name='<INSERT>'
response = sagemaker_client.describe_inference_recommendations_job(
                    JobName=job_name)
```

Imprima el objeto de respuesta. En el ejemplo de código anterior, se almacenaba la respuesta en una variable llamada `response`.

```
print(response['Status'])
```

Este ejemplo devuelve una respuesta de JSON similar a la siguiente: Tenga en cuenta que este ejemplo muestra los tipos de instancias recomendados para la inferencia en tiempo real (para ver un ejemplo que muestra recomendaciones de inferencia sin servidor, consulte el ejemplo siguiente).

```
{
    'JobName': 'job-name',
    'JobDescription': 'job-description',
    'JobType': 'Default',
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',
    'Status': 'COMPLETED',
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 4, 57, 627000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 25, 1, 997000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'InputConfig': {
                'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package/resource-id',
                'JobDurationInSeconds': 0
                },
    'InferenceRecommendations': [{
            'Metrics': {
                'CostPerHour': 0.20399999618530273,
                'CostPerInference': 5.246913588052848e-06,
                'MaximumInvocations': 648,
                'ModelLatency': 263596
                },
            'EndpointConfiguration': {
                'EndpointName': 'endpoint-name',
                'VariantName': 'variant-name',
                'InstanceType': 'ml.c5.xlarge',
                'InitialInstanceCount': 1
                },
            'ModelConfiguration': {
                'Compiled': False,
                'EnvironmentParameters': []
                }
        },
        {
            'Metrics': {
                'CostPerHour': 0.11500000208616257,
                'CostPerInference': 2.92620870823157e-06,
                'MaximumInvocations': 655,
                'ModelLatency': 826019
                },
            'EndpointConfiguration': {
                'EndpointName': 'endpoint-name',
```

```
                'VariantName': 'variant-name',
                'InstanceType': 'ml.c5d.large',
                'InitialInstanceCount': 1
                },
            'ModelConfiguration': {
                'Compiled': False,
                'EnvironmentParameters': []
                }
            },
            {
                'Metrics': {
                    'CostPerHour': 0.11500000208616257,
                    'CostPerInference': 3.3625731248321244e-06,
                    'MaximumInvocations': 570,
                    'ModelLatency': 1085446
                    },
                'EndpointConfiguration': {
                    'EndpointName': 'endpoint-name',
                    'VariantName': 'variant-name',
                    'InstanceType': 'ml.m5.large',
                    'InitialInstanceCount': 1
                    },
                'ModelConfiguration': {
                    'Compiled': False,
                    'EnvironmentParameters': []
                    }
            }],
    'ResponseMetadata': {
        'RequestId': 'request-id',
        'HTTPStatusCode': 200,
        'HTTPHeaders': {
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
            'content-type': 'content-type',
            'content-length': '1685',
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 20:31:10 GMT'
            },
        'RetryAttempts': 0
        }
}
```

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de recomendación de inferencia en sí. Esto incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol y los tiempos de creación y eliminación.

El diccionario `InferenceRecommendations` contiene una lista de recomendaciones de inferencias del Recomendador de Inferencias.

El diccionario `EndpointConfiguration` anidado contiene la recomendación del tipo de instancia (`InstanceType`) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de aprendizaje AWS automático implementado) que se utilizó durante el trabajo de recomendación. Puedes usar el punto de enlace y el nombre de la variante para monitorizar en Amazon CloudWatch Events. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

El diccionario `Metrics` anidado contiene información sobre el coste estimado por hora (`CostPerHour`) de su terminal en tiempo real en dólares estadounidenses, el coste estimado por inferencia (`CostPerInference`) en dólares estadounidenses para su punto final en tiempo real, el número máximo previsto de `InvokeEndpoint` solicitudes por minuto enviadas al punto final (`MaxInvocations`) y la latencia del modelo (`ModelLatency`), que es el intervalo de tiempo (en microsegundos) que tarda su modelo en responder a la IA. SageMaker La latencia del modelo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor de un modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el contenedor.

El siguiente ejemplo muestra la parte `InferenceRecommendations` de la respuesta de un trabajo de recomendaciones de inferencia configurado para devolver recomendaciones de inferencia sin servidor:

```
"InferenceRecommendations": [
      {
         "EndpointConfiguration": {
            "EndpointName": "value",
            "InitialInstanceCount": value,
            "InstanceType": "value",
            "VariantName": "value",
            "ServerlessConfig": {
                "MaxConcurrency": value,
                "MemorySizeInMb": value
            }
         },
         "InvocationEndTime": value,
         "InvocationStartTime": value,
         "Metrics": {
            "CostPerHour": value,
            "CostPerInference": value,
```

```
            "CpuUtilization": value,
            "MaxInvocations": value,
            "MemoryUtilization": value,
            "ModelLatency": value,
            "ModelSetupTime": value
         },
         "ModelConfiguration": {
            "Compiled": "False",
            "EnvironmentParameters": [],
            "InferenceSpecificationName": "value"
         },
         "RecommendationId": "value"
      }
   ]
```

Puede interpretar las recomendaciones para la inferencia sin servidor de forma similar a los resultados para la inferencia en tiempo real, con la excepción de `ServerlessConfig`, que indica las métricas devueltas para un punto de conexión sin servidor, con `MemorySizeInMB` proporcionado y cuando `MaxConcurrency = 1`. Para aumentar el rendimiento posible en el punto de conexión, aumente el valor de `MaxConcurrency` linealmente. Por ejemplo, si la recomendación de inferencia muestra `MaxInvocations` como `1000`, aumentar `MaxConcurrency` a 2 admitiría 2000 `MaxInvocations`. Tenga en cuenta que esto solo es cierto hasta cierto punto, que puede variar según el modelo y el código. Las recomendaciones sin servidor también miden la métrica `ModelSetupTime`, que mide (en microsegundos) el tiempo que se tarda en lanzar los recursos informáticos en un punto de conexión sin servidor. Para obtener más información sobre la configuración de los puntos de conexión sin servidor, consulte la documentación de Inferencia sin servidor.

AWS CLI

Una vez completada la recomendación de inferencia, puede utilizar `describe-inference-recommendations-job` para obtener los detalles del trabajo y los tipos de instancias recomendados. Proporcione el nombre del trabajo que utilizó al crear el trabajo de recomendación de inferencia.

```
aws sagemaker describe-inference-recommendations-job\
    --job-name <job-name>\
    --region <aws-region>
```

La respuesta de JSON debe ser similar a la del siguiente ejemplo: Tenga en cuenta que este ejemplo muestra los tipos de instancias recomendados para la inferencia en tiempo real (para

ver un ejemplo que muestra recomendaciones de inferencia sin servidor, consulte el ejemplo siguiente).

```
{
    'JobName': 'job-name',
    'JobDescription': 'job-description',
    'JobType': 'Default',
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',
    'Status': 'COMPLETED',
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 4, 57, 627000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 25, 1, 997000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'InputConfig': {
                'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-
id:model-package/resource-id',
                'JobDurationInSeconds': 0
                },
    'InferenceRecommendations': [{
            'Metrics': {
                'CostPerHour': 0.20399999618530273,
                'CostPerInference': 5.246913588052848e-06,
                'MaximumInvocations': 648,
                'ModelLatency': 263596
                },
            'EndpointConfiguration': {
                'EndpointName': 'endpoint-name',
                'VariantName': 'variant-name',
                'InstanceType': 'ml.c5.xlarge',
                'InitialInstanceCount': 1
                },
            'ModelConfiguration': {
                'Compiled': False,
                'EnvironmentParameters': []
                }
        },
        {
            'Metrics': {
                'CostPerHour': 0.11500000208616257,
                'CostPerInference': 2.92620870823157e-06,
                'MaximumInvocations': 655,
                'ModelLatency': 826019
```

```
                },
            'EndpointConfiguration': {
                'EndpointName': 'endpoint-name',
                'VariantName': 'variant-name',
                'InstanceType': 'ml.c5d.large',
                'InitialInstanceCount': 1
                },
            'ModelConfiguration': {
                'Compiled': False,
                'EnvironmentParameters': []
                }
            },
            {
                'Metrics': {
                    'CostPerHour': 0.11500000208616257,
                    'CostPerInference': 3.3625731248321244e-06,
                    'MaximumInvocations': 570,
                    'ModelLatency': 1085446
                    },
                'EndpointConfiguration': {
                    'EndpointName': 'endpoint-name',
                    'VariantName': 'variant-name',
                    'InstanceType': 'ml.m5.large',
                    'InitialInstanceCount': 1
                    },
                'ModelConfiguration': {
                    'Compiled': False,
                    'EnvironmentParameters': []
                    }
            }],
    'ResponseMetadata': {
        'RequestId': 'request-id',
        'HTTPStatusCode': 200,
        'HTTPHeaders': {
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
            'content-type': 'content-type',
            'content-length': '1685',
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 20:31:10 GMT'
            },
        'RetryAttempts': 0
        }
}
```

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de recomendación de inferencia en sí. Esto incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol y la hora de creación y eliminación.

El diccionario `InferenceRecommendations` contiene una lista de recomendaciones de inferencias del Recomendador de Inferencias.

El diccionario `EndpointConfiguration` anidado contiene la recomendación de tipo de instancia (`InstanceType`) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de aprendizaje AWS automático implementado) utilizado durante el trabajo de recomendación. Puedes usar el punto de enlace y el nombre de la variante para monitorizar en Amazon CloudWatch Events. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

El diccionario `Metrics` anidado contiene información sobre el coste estimado por hora (`CostPerHour`) de su terminal en tiempo real en dólares estadounidenses, el coste estimado por inferencia (`CostPerInference`) en dólares estadounidenses para su punto final en tiempo real, el número máximo esperado de `InvokeEndpoint` solicitudes por minuto enviadas al punto final (`MaxInvocations`) y la latencia del modelo (`ModelLatency`), que es el intervalo de tiempo (en milisegundos) que el modelo tardó en responder a SageMaker la IA. La latencia del modelo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor de un modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el contenedor.

El siguiente ejemplo muestra la parte `InferenceRecommendations` de la respuesta de un trabajo de recomendaciones de inferencia configurado para devolver recomendaciones de inferencia sin servidor:

```
"InferenceRecommendations": [
      {
         "EndpointConfiguration": {
            "EndpointName": "value",
            "InitialInstanceCount": value,
            "InstanceType": "value",
            "VariantName": "value",
            "ServerlessConfig": {
                "MaxConcurrency": value,
                "MemorySizeInMb": value
            }
         },
         "InvocationEndTime": value,
```

```
        "InvocationStartTime": value,
        "Metrics": {
           "CostPerHour": value,
           "CostPerInference": value,
           "CpuUtilization": value,
           "MaxInvocations": value,
           "MemoryUtilization": value,
           "ModelLatency": value,
           "ModelSetupTime": value
        },
        "ModelConfiguration": {
           "Compiled": "False",
           "EnvironmentParameters": [],
           "InferenceSpecificationName": "value"
        },
        "RecommendationId": "value"
     }
  ]
```

Puede interpretar las recomendaciones para la inferencia sin servidor de forma similar a los resultados para la inferencia en tiempo real, con la excepción de `ServerlessConfig`, que indica las métricas devueltas para un punto de conexión sin servidor, con `MemorySizeInMB` proporcionado y cuando `MaxConcurrency = 1`. Para aumentar el rendimiento posible en el punto de conexión, aumente el valor de `MaxConcurrency` linealmente. Por ejemplo, si la recomendación de inferencia muestra `MaxInvocations` como `1000`, aumentar `MaxConcurrency` a 2 admitiría 2000 `MaxInvocations`. Tenga en cuenta que esto solo es cierto hasta cierto punto, que puede variar según el modelo y el código. Las recomendaciones sin servidor también miden la métrica `ModelSetupTime`, que mide (en microsegundos) el tiempo que se tarda en lanzar los recursos informáticos en un punto de conexión sin servidor. Para obtener más información sobre la configuración de los puntos de conexión sin servidor, consulte la documentación de Inferencia sin servidor.

Amazon SageMaker Studio Classic

Las recomendaciones de inferencia aparecen en una nueva pestaña Recomendaciones de inferencia en Studio Classic. Los resultados pueden tardar hasta 45 minutos en aparecer. Esta pestaña contiene los encabezados de las columnas Results (Resultados) y Details (Detalles).

La columna Details (Detalles) proporciona información sobre el trabajo de recomendación de inferencia, como el nombre de la recomendación de inferencia, cuándo se creó el trabajo (Creation time (Hora de creación)) y más. También proporciona información sobre Settings

(Configuración), como el número máximo de invocaciones que se produjeron por minuto e información sobre los nombres de los recursos de Amazon utilizados.

La columna Resultados proporciona una ventana de objetivos de despliegue y recomendaciones de SageMaker IA en la que puede ajustar el orden en que se muestran los resultados en función de la importancia del despliegue. Hay tres menús desplegables que puede utilizar para indicar el nivel de importancia: Cost (Coste), Latency (Latencia) y Throughput (Rendimiento) para su caso de uso. Para cada objetivo (coste, latencia y rendimiento), puede establecer el nivel de importancia: Lowest Importance (Importancia mínima), Low Importance (Importancia baja), Moderate importance (Importancia moderada), High importance (Importancia alta) o Highest importance (Importancia máxima).

En función de las selecciones de importancia para cada objetivo, Inference Recommender muestra su recomendación principal en el campo de SageMakerrecomendaciones de la derecha del panel, junto con el coste estimado por hora y la solicitud de inferencia. También proporciona información sobre la latencia esperada del modelo, el número máximo de invocaciones y el número de instancias. Para obtener recomendaciones sin servidor, puede ver los valores ideales para la simultaneidad máxima y el tamaño de memoria de los puntos de conexión.

Además de la recomendación principal que se muestra, también puede ver la misma información para todas las instancias que el Recomendador de inferencias probó en la sección Todas las ejecuciones.

SageMaker AI console

Puedes ver tus trabajos de recomendación de instancias en la consola de SageMaker IA de la siguiente manera:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inference (Interferencia) y, a continuación, elija Interference recommender (Reomendador de inferencia.
3. En la página Trabajos de recomendador de inferencias, elija el nombre de su trabajo de recomendación de inferencias.

En la página de detalles de tu trabajo, puedes ver las recomendaciones de inferencia, que son los tipos de instancias que la SageMaker IA recomienda para tu modelo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



En esta sección, puede comparar los tipos de instancias en función de varios factores, como la latencia del modelo, el coste por hora, el coste por inferencia y las invocaciones por minuto.

En esta página, también puede ver las configuraciones que especificó para su trabajo. En la sección Supervisar, puedes ver las CloudWatch métricas de Amazon que se registraron para cada tipo de instancia. Para obtener más información sobre la interpretación de estas métricas, consulte Interpretar los resultados.

Para obtener más información acerca de la interpretación de los resultados del trabajo de recomendación, consulte Resultados de recomendaciones.

Obtener una recomendación de inferencia para un punto de conexión existente

Los trabajos de recomendación de inferencias ejecutan un conjunto de pruebas de carga en los tipos de instancias recomendados y en un punto de conexión existente. Los trabajos de recomendación de inferencia utilizan métricas de rendimiento que se basan en pruebas de carga que utilizan los datos de muestra que proporcionaste durante el registro de la versión del modelo.

Puede comparar y obtener recomendaciones de inferencia para un punto final de inferencia de SageMaker IA existente para ayudarlo a mejorar el rendimiento de su punto final. El procedimiento para obtener recomendaciones para un punto final de inferencia de SageMaker IA existente es similar al procedimiento para obtener recomendaciones de inferencia sin un punto final. Hay varias exclusiones de características que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación comparativa de un punto de conexión existente:

- Solo puede utilizar un punto de conexión existente por cada trabajo de recomendación de inferencias.
- Solo puede tener una variante en su punto de conexión.

- No puede usar un punto de conexión que habilite el escalado automático.
- Esta funcionalidad solo es compatible con la inferencia en tiempo real.
- Esta funcionalidad no admite puntos de conexión multimodelo en tiempo real.

> **Warning**
>
> Se recomienda no ejecutar un trabajo de recomendación de inferencia en un punto de conexión de producción que gestione el tráfico en directo. La carga sintética durante la evaluación comparativa puede afectar al punto de conexión de producción y provocar una limitación o proporcionar resultados de referencia inexactos. Le recomendamos que utilice un punto de conexión que no sea de producción o de desarrollador para fines de comparación.

En las siguientes secciones se muestra cómo utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender para crear una recomendación de inferencia para un punto final existente en función del tipo de modelo mediante el AWS SDK para Python (Boto3) y el. AWS CLI

> **Note**
>
> Antes de crear un trabajo de recomendación de Recomendador de inferencias, asegúrese de haber cumplido con los Requisitos previos para usar Amazon SageMaker Inference Recommender.

Requisitos previos

Si aún no tiene un punto final de inferencia de SageMaker IA, puede obtener una recomendación de inferencia sin un punto final o puede crear un punto final de inferencia en tiempo real siguiendo las instrucciones de Cree su punto final e implemente su modelo.

Crear un trabajo de recomendación de inferencia para un punto de conexión existente

Cree una recomendación de inferencia mediante programación utilizando, o el. AWS SDK para Python (Boto3) AWS CLI Especifique un nombre de trabajo para su recomendación de inferencia, el nombre de un punto final de inferencia de SageMaker IA existente, un ARN de AWS rol de IAM, una configuración de entrada y el ARN de su paquete de modelos desde el momento en que registró su modelo en el registro de modelos.

AWS SDK para Python (Boto3)

Utilice la API `CreateInferenceRecommendationsJob` para obtener una recomendación de inferencia. Defina el campo `JobType` como `'Default'` para los trabajos de recomendación de inferencias. Además, facilite lo siguiente:

- Proporcione un nombre para su trabajo del Recomendador de inferencias para el campo `JobName`. El nombre del puesto de Recomendador de Inferencias debe ser único en la región y en su cuenta. AWS AWS
- Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita el Recomendador de inferencias para realizar tareas en su nombre. Defina esto para el campo `RoleArn`.
- El ARN del paquete de modelos versionados que creó al registrar su modelo en el registro de modelos. Defina esto para `ModelPackageVersionArn` en el campo `InputConfig`.
- Indique el nombre de un punto final de inferencia de SageMaker IA existente que desee comparar en el Recomendador de inferencias sobre el terreno. `Endpoints` `InputConfig`

Importa el AWS SDK para Python (Boto3) paquete y crea un objeto de cliente de SageMaker IA utilizando la clase de cliente. Si siguió los pasos de la sección Requisitos previos, el ARN del grupo de paquetes de modelos se almacenó en una variable denominada `model_package_arn`.

```
# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region = '<region>'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Provide your model package ARN that was created when you registered your
# model with Model Registry
model_package_arn = '<model-package-arn>'

# Provide a unique job name for SageMaker Inference Recommender job
job_name = '<job-name>'

# Inference Recommender job type. Set to Default to get an initial recommendation
job_type = 'Default'

# Provide an IAM Role that gives SageMaker Inference Recommender permission to
# access AWS services
role_arn = '<arn:aws:iam::<account>:role/*>'
```

```
# Provide endpoint name for your endpoint that want to benchmark in Inference
 Recommender
endpoint_name = '<existing-endpoint-name>'

sagemaker_client.create_inference_recommendations_job(
    JobName = job_name,
    JobType = job_type,
    RoleArn = role_arn,
    InputConfig = {
        'ModelPackageVersionArn': model_package_arn,
        'Endpoints': [{'EndpointName': endpoint_name}]
    }
)
```

Consulta la Guía de referencia de las SageMaker API de Amazon para obtener una lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puedes pasárselos `CreateInferenceRecommendationsJob`.

AWS CLI

Utilice la API `create-inference-recommendations-job` para obtener una recomendación de punto de conexión de instancia. Defina el campo `job-type` en `'Default'` para trabajos de recomendación de puntos de conexión de instancia. Además, facilite lo siguiente:

- Proporcione un nombre para su trabajo del Recomendador de inferencias para el campo `job-name`. El nombre del puesto de Recomendador de Inferencias debe ser único en la AWS región y en su AWS cuenta.
- El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que permite a Amazon SageMaker Inference Recommender realizar tareas en su nombre. Defina esto para el campo `role-arn`.
- El ARN del paquete de modelos versionados que creó al registrar su modelo en el registro de modelos. Defina esto para `ModelPackageVersionArn` en el campo `input-config`.
- Indique el nombre de un punto final de inferencia de SageMaker IA existente que desee comparar en el Recomendador de inferencias sobre el terreno. `Endpoints` `input-config`

```
aws sagemaker create-inference-recommendations-job
    --region <region>\
    --job-name <job_name>\
    --job-type Default\
    --role-arn arn:aws:iam::<account:role/*>\
    --input-config "{
```

```
        \"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region:account:role/*>\",
        \"Endpoints\": [{\"EndpointName\": <endpoint_name>}]
        }"
```

Obtener resultados de trabajo de recomendación de inferencia

Puede recopilar los resultados de su trabajo de recomendación de inferencia mediante programación con el mismo procedimiento que para los trabajos de recomendación de inferencia estándar. Para obtener más información, consulte Obtener resultados de trabajo de recomendación de inferencia.

Cuando obtenga los resultados de un trabajo de recomendación de inferencia para un punto de conexión existente, debería recibir una respuesta en JSON similar a la siguiente:

```
{
    "JobName": "job-name",
    "JobType": "Default",
    "JobArn": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id",
    "RoleArn": "iam-role-arn",
    "Status": "COMPLETED",
    "CreationTime": 1664922919.2,
    "LastModifiedTime": 1664924208.291,
    "InputConfig": {
        "ModelPackageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id",
        "Endpoints": [
            {
                "EndpointName": "endpoint-name"
            }
        ]
    },
    "InferenceRecommendations": [
        {
            "Metrics": {
                "CostPerHour": 0.7360000014305115,
                "CostPerInference": 7.456940238625975e-06,
                "MaxInvocations": 1645,
                "ModelLatency": 171
            },
            "EndpointConfiguration": {
                "EndpointName": "sm-endpoint-name",
                "VariantName": "variant-name",
```

```
                "InstanceType": "ml.g4dn.xlarge",
                "InitialInstanceCount": 1
            },
            "ModelConfiguration": {
                "EnvironmentParameters": [
                    {
                        "Key": "TS_DEFAULT_WORKERS_PER_MODEL",
                        "ValueType": "string",
                        "Value": "4"
                    }
                ]
            }
        }
    ],
    "EndpointPerformances": [
        {
            "Metrics": {
                "MaxInvocations": 184,
                "ModelLatency": 1312
            },
            "EndpointConfiguration": {
                "EndpointName": "endpoint-name"
            }
        }
    ]
}
```

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de recomendación de inferencia en sí. Esto incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol y las horas de creación y última modificación.

El diccionario `InferenceRecommendations` contiene una lista de recomendaciones de inferencias del Recomendador de Inferencias.

El diccionario `EndpointConfiguration` anidado contiene la recomendación del tipo de instancia (`InstanceType`) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de aprendizaje AWS automático implementado) que se utilizó durante el trabajo de recomendación.

El diccionario `Metrics` anidado contiene información sobre el costo estimado por hora (`CostPerHour`) para su punto final en dólares estadounidenses, el costo estimado por inferencia (`CostPerInference`) en dólares estadounidenses para su punto final en tiempo real, el número máximo esperado de `InvokeEndpoint` solicitudes por minuto enviadas al punto final (`MaxInvocations`) y la latencia del modelo (`ModelLatency`), que es el intervalo de tiempo (en

milisegundos) que el modelo tardó en responder a la SageMaker IA. La latencia del modelo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor de un modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el contenedor.

El diccionario anidado `EndpointPerformances` contiene el nombre del punto de conexión actual en el que se ejecutó el trabajo de recomendación (`EndpointName`) y las métricas de rendimiento del punto de conexión (`MaxInvocations` y `ModelLatency`).

Detener la recomendación de inferencia

Es posible que desee detener un trabajo que se está ejecutando actualmente si lo inició por error o si ya no necesita ejecutarlo. Detenga las tareas de recomendación de inferencias del Recomendador de inferencias mediante programación con la API `StopInferenceRecommendationsJob` o con Studio.

AWS SDK para Python (Boto3)

Especifique el nombre del trabajo de recomendación de inferencia para el campo `JobName`:

```
sagemaker_client.stop_inference_recommendations_job(
                                    JobName='<INSERT>'
                                    )
```

AWS CLI

Especifique el nombre del trabajo de recomendación de inferencia para el indicador `job-name`:

```
aws sagemaker stop-inference-recommendations-job --job-name <job-name>
```

Amazon SageMaker Studio Classic

Cierre la pestaña en la que inició la recomendación de inferencia para detener la recomendación de inferencia del Recomendador de inferencias.

SageMaker AI console

Para detener el trabajo de recomendación de instancias a través de la consola de SageMaker IA, haga lo siguiente:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inference (Interferencia) y, a continuación, elija Interference recommender (Reomendador de inferencia.
3. En la página Trabajos de recomendador de inferencias, seleccione el trabajo de recomendación de la instancia.
4. Elija Stop run (Parar trabajo).
5. En el cuadro de diálogo que aparece, elija Confirm (Confirmar).

Tras detener el trabajo, Status (Estado) del trabajo debería cambiar a Stopping (Parando).

Recomendaciones compiladas con Neo

En el Recomendador de inferencias, puede compilar su modelo con Neo y obtener recomendaciones de puntos de conexión para su modelo compilado. SageMaker Neo es un servicio que puede optimizar su modelo para una plataforma de hardware de destino (es decir, un tipo de instancia o un entorno específicos). La optimización de un modelo con Neo podría mejorar el rendimiento del modelo alojado.

En el caso de los marcos y contenedores compatibles con Neo, el Recomendador de inferencias sugiere automáticamente recomendaciones optimizadas para Neo. Para poder participar en la compilación de Neo, su entrada debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Estás utilizando un DLC o un XGBoost contenedor propiedad de SageMaker AI.
- Está utilizando una versión de marco compatible con Neo. Para ver las versiones de framework compatibles con Neo, consulta Instancias en la nube la documentación de SageMaker Neo.
- Neo requiere que proporcione una forma de datos de entrada correcta para su modelo. Puede especificar esta forma de datos como `DataInputConfig` en `InferenceSpecification` al crear un paquete de modelos. Para obtener información sobre las formas de datos correctas para cada marco, consulte Preparar el modelo para su compilación en la documentación de SageMaker Neo.

  En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar el campo `DataInputConfig` en `InferenceSpecification`, donde `data_input_configuration` es una variable que contiene la forma de datos en formato de diccionario (por ejemplo,`{'input': [1,1024,1024,3]}`).

```
"InferenceSpecification": {
```

```
        "Containers": [
            {
                "Image": dlc_uri,
                "Framework": framework.upper(),
                "FrameworkVersion": framework_version,
                "NearestModelName": model_name,
                "ModelInput": {"DataInputConfig": data_input_configuration},
            }
        ],
        "SupportedContentTypes": input_mime_types,  # required, must be non-null
        "SupportedResponseMIMETypes": [],
        "SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes":
supported_realtime_inference_types,  # optional
    }
```

Si se cumplen estas condiciones en su solicitud, el Recomendador de inferencias ejecutará escenarios para las versiones compiladas y no compiladas del modelo, lo que le proporcionará varias combinaciones de recomendaciones entre las que elegir. Puede comparar las configuraciones de las versiones compiladas y no compiladas de la misma recomendación de inferencia y determinar cuál se adapta mejor a su caso de uso. Las recomendaciones se clasifican según el coste por inferencia.

Para obtener las recomendaciones de compilación de Neo, no tiene que realizar ninguna configuración adicional además de asegurarse de que la entrada cumpla con los requisitos anteriores. El Recomendador de inferencias ejecuta automáticamente la compilación de Neo en su modelo si la entrada cumple los requisitos, y recibirá una respuesta que incluye las recomendaciones de Neo.

Si se producen errores durante la compilación de Neo, consulte Solución de errores de compilación de Neo.

La siguiente tabla es un ejemplo de una respuesta que puede obtener de un trabajo de recomendación de inferencias que incluya recomendaciones para modelos compilados. Si el campo `InferenceSpecificationName` es `None`, la recomendación es un modelo sin compilar. La última fila, en la que se encuentra el valor del InferenceSpecificationNamecampo`neo-00011122-2333-4445-5566-677788899900`, corresponde a un modelo compilado con Neo. El valor del campo es el nombre del trabajo de Neo utilizado para compilar y optimizar el modelo.

EndpointName	InstanceType	InitialInstanceCount	EnvironmentParameters	CostPerHour	CostPerInference	MaxInvocations	ModelLatency	InferenceSpecificationName
sm-epc-example-00(111222	ml.c5.9xlarge	1	[]	1,836	9,15E-07	33456	7	Ninguno
sm-epc-example-11'222333	ml.c5.2xlarge	1	[]	0,408	2,11E-07	32211	21	Ninguno
sm-epc-example-22:333444	ml.c5.xlarge	1	[]	0,204	1,86E-07	18276	92	Ninguno
sm-epc-example-33:444555	ml.c5.xlarge	1	[]	0,204	1,60E-07	21286	42	neo-00011122-2333-4445-5566-677788899900

Introducción

Los pasos generales para crear un trabajo de recomendación de inferencias que incluya recomendaciones optimizadas para NEO son los siguientes:

- Prepare su modelo de ML para la compilación. Para obtener más información, consulte Preparar modelo para la compilación en la documentación de Neo.
- Empaquete su modelo en un archivo de modelos (archivo `.tar.gz`).
- Cree un archivo de carga útil de ejemplo.
- Registre su modelo en el Registro de SageMaker Modelos.
- Cree un trabajo de recomendación de inferencias.

- Vea los resultados del trabajo de recomendación de inferencias y elija una configuración.
- Depure los errores de compilación, si los hubiera. Para obtener más información, consulte Solución de errores de compilación de Neo.

Para ver un ejemplo que muestre el flujo de trabajo anterior y cómo obtener recomendaciones optimizadas para Neo XGBoost, consulte el siguiente cuaderno de ejemplo. Para ver un ejemplo que muestra cómo utilizar recomendaciones optimizadas para Neo TensorFlow, consulta el siguiente cuaderno de ejemplo.

Resultados de recomendaciones

El resultado de cada trabajo del Recomendador de inferencias incluye `InstanceTypeInitialInstanceCount`, y `EnvironmentParameters`, que son parámetros variables de entorno ajustados para su contenedor a fin de mejorar su latencia y rendimiento. Los resultados también incluyen métricas de rendimiento y costes, como `MaxInvocations`, `ModelLatency`, `CostPerHour`, `CostPerInference`, `CpuUtilization` y `MemoryUtilization`.

En la siguiente tabla, ofrecemos una descripción de estas métricas. Estas métricas pueden ayudarle a reducir la búsqueda de la mejor configuración de punto de conexión que se adapte a su caso de uso. Por ejemplo, si su motivación es la relación precio-rendimiento general con un énfasis en el rendimiento, entonces debería centrarse en `CostPerInference`.

Métrica	Description (Descripción)	Caso de uso
`ModelLatency`	El intervalo de tiempo que tarda un modelo en responder visto desde la SageMaker IA. Este intervalo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor de un modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el contenedor.	Cargas de trabajo sensibles a la latencia, como la publicación de anuncios y el diagnóstico médico

Métrica	Description (Descripción)	Caso de uso
	Unidades: milisegundos	
`MaximumInvocations`	El número máximo de solicitud es `InvokeEndpoint` enviadas a un punto de conexión del modelo en un minuto. Unidades: ninguna	Cargas de trabajo centradas en el rendimiento, como el procesamiento de vídeo o la inferencia por lotes
`CostPerHour`	El coste estimado por hora del punto de conexión en tiempo real. Unidades: dólares estadouni denses	Cargas de trabajo sensibles a los costes sin plazos de latencia
`CostPerInference`	El coste estimado por llamada de inferencia para el punto de conexión en tiempo real. Unidades: dólares estadouni denses	Maximizar el rendimien to general de los precios centrándose en el rendimiento
`CpuUtilization`	El uso esperado de la CPU con un máximo de invocaciones por minuto para la instancia de punto de conexión. Unidad: porcentaje	Entender el estado de la instancia durante la evaluació n comparativa al tener visibilid ad del uso de la CPU principal de la instancia

Métrica	Description (Descripción)	Caso de uso
`MemoryUtilization`	El uso de memoria esperado con un máximo de invocacio nes por minuto para la instancia de punto de conexión. Unidad: porcentaje	Entender el estado de la instancia durante la evaluació n comparativa al tener visibilid ad del uso de la memoria principal de la instancia

En algunos casos, es posible que desees explorar otras métricas de SageMaker IA Endpoint Invocation, como `CPUUtilization` El resultado de cada trabajo del Recomendador de inferencias incluye los nombres de los puntos de conexión generados durante la prueba de carga. Puedes utilizarlos CloudWatch para revisar los registros de estos puntos finales incluso después de haberlos eliminado.

La siguiente imagen es un ejemplo de CloudWatch métricas y gráficos que puede revisar para un único punto final a partir del resultado de su recomendación. El resultado de esta recomendación proviene de un trabajo predeterminado. La forma de interpretar los valores escalares a partir de los resultados de la recomendación es basarlos en el momento en que el gráfico de invocaciones comienza a estabilizarse por primera vez. Por ejemplo, el valor `ModelLatency` registrado se encuentra al principio de la estabilización alrededor de `03:00:31`.



Para obtener una descripción completa de las CloudWatch métricas utilizadas en los gráficos anteriores, consulte las métricas de SageMaker AI Endpoint Invocation.

También puede ver métricas de rendimiento, como `ClientInvocations` y `NumberOfUsers` publicadas por el Recomendador de inferencias en el espacio de nombres `/aws/sagemaker/InferenceRecommendationsJobs`. Para obtener una lista completa de las métricas y descripciones publicadas por el Recomendador de inferencias, consulte SageMaker Métricas de trabajos de Inference Recommender.

Consulte el cuaderno Amazon SageMaker Inference Recommender: CloudWatch Metrics Jupyter en el repositorio de amazon-sagemaker-examplesGithub para ver un ejemplo de cómo usar el AWS SDK para Python (Boto3) para explorar las métricas de sus puntos de conexión CloudWatch .

Obtener recomendaciones de políticas de escalado automático

Con Amazon SageMaker Inference Recommender, puede obtener recomendaciones para políticas de escalado automático para su punto final de SageMaker IA en función del patrón de tráfico previsto. Si ya ha realizado un trabajo de recomendación de inferencias, puede proporcionar los detalles del trabajo para obtener una recomendación sobre una política de escalado automático que pueda aplicar a su punto de conexión.

El Recomendador de inferencias compara diferentes valores para cada métrica a fin de determinar la configuración de escalado automático ideal para su punto de conexión. La recomendación de escalado automático devuelve una política de escalado automático recomendada para cada métrica definida en el trabajo de recomendación de inferencias. Puede guardar las políticas y aplicarlas a su punto final con la API. PutScalingPolicy

Para empezar, revise los requisitos previos siguientes.

Requisitos previos

Antes de comenzar, debe haber completado correctamente un trabajo de recomendación de inferencia. En la siguiente sección, puede proporcionar un ID de recomendación de inferencia o el nombre de un punto final de SageMaker IA que se comparó durante un trabajo de recomendación de inferencia.

Para recuperar el identificador de tu trabajo de recomendación o el nombre del punto de conexión, puedes ver los detalles de tu trabajo de recomendación de inferencia en la consola de SageMaker IA o utilizar `EndpointName` los campos `RecommendationId` o campos devueltos por la API. DescribeInferenceRecommendationsJob

Crear una recomendación de configuración de escalado automático

Para crear una política de recomendaciones de escalado automático, puede utilizar la AWS SDK para Python (Boto3).

En el siguiente ejemplo, se muestran los campos de la GetScalingConfigurationRecommendationAPI. Utilice los siguientes campos cuando llame a la API:

- `InferenceRecommendationsJobName`: introduzca el nombre de su trabajo de recomendación de inferencias.
- `RecommendationId`: introduzca el ID de una recomendación de inferencia de un trabajo de recomendación. Esto es opcional si ha especificado el campo `EndpointName`.

- `EndpointName`: introduzca el nombre de un punto de conexión que se haya comparado durante un trabajo de recomendación de inferencia. Esto es opcional si ha especificado el campo `RecommendationId`.
- `TargetCpuUtilizationPerCore`: (Opcional) Introduce un valor porcentual del uso que quiere que utilice una instancia de su punto de conexión antes de realizar el ajuste de escala automático. Si no especifica este campo, el valor predeterminado es 50 %.
- `ScalingPolicyObjective`: (Opcional) un objeto en el que se especifica el patrón de tráfico previsto.
  - `MinInvocationsPerMinute`: (Opcional) el número mínimo de solicitudes esperadas a su punto de conexión por minuto.
  - `MaxInvocationsPerMinute`: (Opcional) el número máximo de solicitudes esperadas para su punto de conexión por minuto.

```
{
    "InferenceRecommendationsJobName": "string", // Required
    "RecommendationId": "string", // Optional, provide one of RecommendationId or
 EndpointName
    "EndpointName": "string", // Optional, provide one of RecommendationId or
 EndpointName
    "TargetCpuUtilizationPerCore": number, // Optional
    "ScalingPolicyObjective": { // Optional
        "MinInvocationsPerMinute": number,
        "MaxInvocationsPerMinute": number
    }
}
```

Tras enviar la solicitud, recibirá una respuesta con las políticas de escalado automático definidas para cada métrica. Para obtener información sobre cada integración, consulte las secciones siguientes.

Revise los resultados de tus recomendaciones de configuración de escalado automático

El siguiente ejemplo muestra la respuesta de la GetScalingConfigurationRecommendationAPI:

```
{
    "InferenceRecommendationsJobName": "string",
    "RecommendationId": "string", // One of RecommendationId or EndpointName is shown
    "EndpointName": "string",
    "TargetUtilizationPercentage": Integer,
```

```
    "ScalingPolicyObjective": {
        "MinInvocationsPerMinute": Integer,
        "MaxInvocationsPerMinute": Integer
    },
    "Metric": {
        "ModelLatency": Integer,
        "InvocationsPerInstance": Integer
    },
    "DynamicScalingConfiguration": {
        "MinCapacity": number,
        "MaxCapacity": number,
        "ScaleInCooldown": number,
        "ScaleOutCooldown": number,
        "ScalingPolicies": [
            {
                "TargetTracking": {
                    "MetricSpecification": {
                        "Predefined" {
                            "PredefinedMetricType": "string"
                         },
                        "Customized": {
                            "MetricName": "string",
                            "Namespace": "string",
                            "Statistic": "string"
                         }
                    },
                    "TargetValue": Double
                }
            }
        ]
    }
}
```

Los campos de objeto `InferenceRecommendationsJobName`, `RecommendationID` o `EndpointName`, `TargetCpuUtilizationPerCore` y `ScalingPolicyObjective` se copian de la solicitud inicial.

El objeto `Metric` muestra las métricas que se compararon en su trabajo de recomendación de inferencias, junto con un cálculo de los valores de cada métrica cuando la utilización de la instancia sería igual al valor `TargetCpuUtilizationPerCore`. Esto resulta útil para anticipar las métricas de rendimiento de su punto de conexión cuando se amplía y reduce con la política de escalado automático recomendada. Por ejemplo, considere si su uso de instancias fue del 50 % en su trabajo

de recomendación de inferencias y su valor `InvocationsPerInstance` original era originalmente 4. Si especifica que el valor `TargetCpuUtilizationPerCore` sea del 100 % en su solicitud de recomendación de escalado automático, el valor métrico `InvocationsPerInstance` que se muestra en la respuesta es 2 porque preveía asignar el doble de utilización de instancias.

El `DynamicScalingConfiguration` objeto devuelve los valores que debes especificar TargetTrackingScalingPolicyConfigurationcuando llames a la PutScalingPolicyAPI. Esto incluye los valores de capacidad mínima y máxima recomendados, los tiempos de enfriamiento para reducir horizontalmente y escalar horizontalmente recomendados y el objeto `ScalingPolicies`, que contiene el `TargetValue` recomendado que debe especificar para cada métrica.

Ejecutar una prueba de carga personalizada

Las pruebas de carga de Amazon SageMaker Inference Recommender realizan exhaustivos análisis basados en los requisitos de producción en cuanto a latencia y rendimiento, patrones de tráfico personalizados y puntos de enlace sin servidor o instancias en tiempo real (hasta 10) que seleccione.

En las siguientes secciones se muestra cómo crear, describir y detener una prueba de carga mediante programación mediante AWS SDK para Python (Boto3) y la consola Amazon SageMaker Studio Classic o AI AWS CLI, o de forma interactiva. SageMaker

Crear un trabajo de prueba de carga

Cree una prueba de carga mediante programación con Studio Classic o la AWS SDK para Python (Boto3) consola de AWS CLI IA, o de forma interactiva. SageMaker AI igual que con las recomendaciones de inferencia de Inference Recommender, especifique un nombre de trabajo para la prueba de carga, un ARN de rol de AWS IAM, una configuración de entrada y el ARN del paquete de modelos desde el momento en que registró su modelo en el registro de modelos. Las pruebas de carga requieren también que especifique un patrón de tráfico y las condiciones de parada.

AWS SDK para Python (Boto3)

Use la API `CreateInferenceRecommendationsJob` para crear una prueba de carga del Recomendador de inferencias. Especifique `Advanced` para el campo `JobType` y proporcione:

- Un nombre de trabajo para la prueba de carga (`JobName`). El nombre del trabajo debe ser único en su región y en su cuenta. AWS AWS
- Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita el Recomendador de inferencias para realizar tareas en su nombre. Defina esto para el campo `RoleArn`.

- Un diccionario de configuración de punto de conexión (`InputConfig`) en el que especifique lo siguiente:
  - Para `TrafficPattern`, especifique las fases o el patrón de tráfico de escaleras. Con el patrón de tráfico por fases, aparecen nuevos usuarios cada minuto a la velocidad que especifique. Con el patrón de tráfico de la escaleras, los nuevos usuarios aparecen a intervalos cronometrados (o escalones) al ritmo que especifique. Seleccione una de las siguientes opciones:
    - En `TrafficType`, especifique `PHASES`. A continuación, para la matriz `Phases`, especifique `InitialNumberOfUsers` (con cuántos usuarios simultáneos empezar, con un mínimo de 1 y un máximo de 3), `SpawnRate` (el número de usuarios que se generarán en un minuto para una fase específica de la prueba de carga, con un mínimo de 0 y un máximo de 3) y `DurationInSeconds` (la duración de la fase de tráfico, con un mínimo de 120 y un máximo de 3600).
    - En `TrafficType`, especifique `STAIRS`. Luego, para la matriz `Stairs`, especifique la `DurationInSeconds` (cuánto debe durar la fase de tráfico, con un mínimo de 120 y un máximo de 3600), `NumberOfSteps` (cuántos intervalos se utilizan durante la fase) y `UsersPerStep` (cuántos usuarios se agregan durante cada intervalo). Tenga en cuenta que la longitud de cada escalón es el valor de `DurationInSeconds / NumberOfSteps`. Por ejemplo, si `DurationInSeconds` es `600` y especifica 5 escalones, cada escalón durará 120 segundos.

      > **Note**
      >
      > Un usuario se define como un actor generado por el sistema que se ejecuta en bucle e invoca solicitudes a un punto de conexión como parte del Recomendador de inferencias. Para un XGBoost contenedor típico que se ejecuta en una `ml.c5.large` instancia, los puntos finales pueden alcanzar las 30 000 invocaciones por minuto (500 tps) con solo 15 a 20 usuarios.

  - Para `ResourceLimit`, especifique `MaxNumberOfTests` (el número máximo de pruebas de carga de evaluación comparativa para un trabajo de recomendación de inferencias, con un mínimo de 1 y un máximo de 10) y `MaxParallelOfTests` (el número máximo de pruebas de carga de evaluación comparativa paralelas para un trabajo de recomendación de inferencias, con un mínimo de 1 y un máximo de 10).
  - Para `EndpointConfigurations`, puede especificar uno de los siguientes:

- El campo `InstanceType` en el que se especifica el tipo de instancia en el que se van a ejecutar las pruebas de carga.
- La `ServerlessConfig`, en la que se especifican los valores ideales para `MaxConcurrency` y `MemorySizeInMB` para un punto de conexión sin servidor. Para obtener más información, consulte Documentación de inferencias sin servidor.

- Un diccionario de condiciones de parada (`StoppingConditions`), en el que, si se cumple alguna de las condiciones, se detiene el trabajo del Recomendador de Inferencias. Para este ejemplo, especifique los siguientes campos en el diccionario:
  - Para `MaxInvocations`, especifique el número máximo de solicitudes por minuto esperado para el punto de conexión, con un mínimo de 1 y un máximo de 30 000.
  - Para `ModelLatencyThresholds`, especifique `Percentile` (el umbral del percentil de latencia del modelo) y `ValueInMilliseconds` (el valor del percentil de latencia del modelo en milisegundos).
  - (Opcional) Para `FlatInvocations`, puede especificar si desea continuar con la prueba de carga cuando la velocidad de TPS (invocaciones por minuto) se estabilice. Una tasa de TPS plana normalmente significa que el punto de conexión ha alcanzado su capacidad máxima. Sin embargo, es posible que desee continuar supervisando el punto de conexión en condiciones de plena capacidad. Para continuar con la prueba de carga cuando esto ocurra, especifique este valor como `Continue`. De lo contrario, el valor predeterminado es `Stop`.

```
# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region=<INSERT>
sagemaker_client=boto3.client('sagemaker', region=aws_region)

# Provide a name to your recommendation based on load testing
load_test_job_name="<INSERT>"

# Provide the name of the sagemaker instance type
instance_type="<INSERT>"

# Provide the IAM Role that gives SageMaker permission to access AWS services
role_arn='arn:aws:iam::<account>:role/*'

# Provide your model package ARN that was created when you registered your
# model with Model Registry
model_package_arn='arn:aws:sagemaker:<region>:<account>:role/*'
```

```
sagemaker_client.create_inference_recommendations_job(
                        JobName=load_test_job_name,
                        JobType="Advanced",
                        RoleArn=role_arn,
                        InputConfig={
                            'ModelPackageVersionArn': model_package_arn,
                            "JobDurationInSeconds": 7200,
                            'TrafficPattern' : {
                                # Replace PHASES with STAIRS to use the stairs
 traffic pattern
                                'TrafficType': 'PHASES',
                                'Phases': [
                                    {
                                        'InitialNumberOfUsers': 1,
                                        'SpawnRate': 1,
                                        'DurationInSeconds': 120
                                    },
                                    {
                                        'InitialNumberOfUsers': 1,
                                        'SpawnRate': 1,
                                        'DurationInSeconds': 120
                                    }
                                ]
                                # Uncomment this section and comment out the Phases
 object above to use the stairs traffic pattern
                                # 'Stairs' : {
                                #   'DurationInSeconds': 240,
                                #   'NumberOfSteps': 2,
                                #   'UsersPerStep': 2
                                # }
                            },
                            'ResourceLimit': {
                                        'MaxNumberOfTests': 10,
                                        'MaxParallelOfTests': 3
                                },
                            "EndpointConfigurations" : [{
                                        'InstanceType': 'ml.c5.xlarge'
                                    },
                                    {
                                        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge'
                                    },
                                    {
                                        'InstanceType': 'ml.r5.xlarge'
```

```
                                    }]
                                    # Uncomment the ServerlessConfig and comment out
the InstanceType field if you want recommendations for a serverless endpoint
                                    # "ServerlessConfig": {
                                    #     "MaxConcurrency": value,
                                    #     "MemorySizeInMB": value
                                    # }
                        },
                        StoppingConditions={
                            'MaxInvocations': 1000,
                            'ModelLatencyThresholds':[{
                                'Percentile': 'P95',
                                'ValueInMilliseconds': 100
                            }],
                            # Change 'Stop' to 'Continue' to let the load test
continue if invocations flatten
                            'FlatInvocations': 'Stop'
                        }
                )
```

Consulta la Guía de referencia de las SageMaker API de Amazon para obtener una lista completa de los argumentos opcionales y obligatorios a los que puedes pasárselos`CreateInferenceRecommendationsJob`.

AWS CLI

Use la API `create-inference-recommendations-job` para crear una prueba de carga del Recomendador de inferencias. Especifique `Advanced` para el campo `JobType` y proporcione:

- Un nombre de trabajo para la prueba de carga (`job-name`). El nombre del trabajo debe ser único en su AWS región y en su AWS cuenta.
- Nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM que habilita el Recomendador de inferencias para realizar tareas en su nombre. Defina esto para el campo `role-arn`.
- Un diccionario de configuración de punto de conexión (`input-config`) en el que especifique lo siguiente:
  - Para `TrafficPattern`, especifique las fases o el patrón de tráfico de escaleras. Con el patrón de tráfico por fases, aparecen nuevos usuarios cada minuto a la velocidad que especifique. Con el patrón de tráfico de la escaleras, los nuevos usuarios aparecen a intervalos cronometrados (o escalones) al ritmo que especifique. Seleccione una de las siguientes opciones:

- En `TrafficType`, especifique `PHASES`. A continuación, para la matriz `Phases`, especifique `InitialNumberOfUsers` (con cuántos usuarios simultáneos empezar, con un mínimo de 1 y un máximo de 3), `SpawnRate` (el número de usuarios que se generarán en un minuto para una fase específica de la prueba de carga, con un mínimo de 0 y un máximo de 3) y `DurationInSeconds` (la duración de la fase de tráfico, con un mínimo de 120 y un máximo de 3600).
- En `TrafficType`, especifique `STAIRS`. Luego, para la matriz `Stairs`, especifique la `DurationInSeconds` (cuánto debe durar la fase de tráfico, con un mínimo de 120 y un máximo de 3600), `NumberOfSteps` (cuántos intervalos se utilizan durante la fase) y `UsersPerStep` (cuántos usuarios se agregan durante cada intervalo). Tenga en cuenta que la longitud de cada escalón es el valor de `DurationInSeconds / NumberOfSteps`. Por ejemplo, si `DurationInSeconds` es `600` y especifica `5` escalones, cada escalón durará 120 segundos.

  > **Note**
  >
  > Un usuario se define como un actor generado por el sistema que se ejecuta en bucle e invoca solicitudes a un punto de conexión como parte del Recomendador de inferencias. Para un XGBoost contenedor típico que se ejecuta en una `ml.c5.large` instancia, los puntos finales pueden alcanzar las 30 000 invocaciones por minuto (500 tps) con solo 15 a 20 usuarios.

- Para `ResourceLimit`, especifique `MaxNumberOfTests` (el número máximo de pruebas de carga de evaluación comparativa para un trabajo de recomendación de inferencias, con un mínimo de 1 y un máximo de 10) y `MaxParallelOfTests` (el número máximo de pruebas de carga de evaluación comparativa paralelas para un trabajo de recomendación de inferencias, con un mínimo de 1 y un máximo de 10).
- Para `EndpointConfigurations`, puede especificar uno de los siguientes:
  - El campo `InstanceType` en el que se especifica el tipo de instancia en el que se van a ejecutar las pruebas de carga.
  - La `ServerlessConfig`, en la que se especifican los valores ideales para `MaxConcurrency` y `MemorySizeInMB` para un punto de conexión sin servidor.
- Un diccionario de condiciones de parada (`stopping-conditions`), en el que, si se cumple alguna de las condiciones, se detiene el trabajo del Recomendador de Inferencias. Para este ejemplo, especifique los siguientes campos en el diccionario:

- Para `MaxInvocations`, especifique el número máximo de solicitudes por minuto esperado para el punto de conexión, con un mínimo de 1 y un máximo de 30 000.
- Para `ModelLatencyThresholds`, especifique `Percentile` (el umbral del percentil de latencia del modelo) y `ValueInMilliseconds` (el valor del percentil de latencia del modelo en milisegundos).
- (Opcional) Para `FlatInvocations`, puede especificar si desea continuar con la prueba de carga cuando la velocidad de TPS (invocaciones por minuto) se estabilice. Una tasa de TPS plana normalmente significa que el punto de conexión ha alcanzado su capacidad máxima. Sin embargo, es posible que desee continuar supervisando el punto de conexión en condiciones de plena capacidad. Para continuar con la prueba de carga cuando esto ocurra, especifique este valor como `Continue`. De lo contrario, el valor predeterminado es `Stop`.

```
aws sagemaker create-inference-recommendations-job\
    --region <region>\
    --job-name <job-name>\
    --job-type ADVANCED\
    --role-arn arn:aws:iam::<account>:role/*\
    --input-config \"{
        \"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region>:<account>:role/*\",
        \"JobDurationInSeconds\": 7200,
        \"TrafficPattern\" : {
                # Replace PHASES with STAIRS to use the stairs traffic pattern
                \"TrafficType\": \"PHASES\",
                \"Phases\": [
                    {
                        \"InitialNumberOfUsers\": 1,
                        \"SpawnRate\": 60,
                        \"DurationInSeconds\": 300
                    }
                ]
                # Uncomment this section and comment out the Phases object above to
 use the stairs traffic pattern
                # 'Stairs' : {
                #   'DurationInSeconds': 240,
                #   'NumberOfSteps': 2,
                #   'UsersPerStep': 2
                # }
            },
            \"ResourceLimit\": {
                \"MaxNumberOfTests\": 10,
```

```
                \"MaxParallelOfTests\": 3
            },
            \"EndpointConfigurations\" : [
                {
                    \"InstanceType\": \"ml.c5.xlarge\"
                },
                {
                    \"InstanceType\": \"ml.m5.xlarge\"
                },
                {
                    \"InstanceType\": \"ml.r5.xlarge\"
                }
                # Use the ServerlessConfig and leave out the InstanceType fields if
you want recommendations for a serverless endpoint
                # \"ServerlessConfig\": {
                #     \"MaxConcurrency\": value,
                #     \"MemorySizeInMB\": value
                # }
            ]
        }\"
    --stopping-conditions \"{
        \"MaxInvocations\": 1000,
        \"ModelLatencyThresholds\":[
                {
                    \"Percentile\": \"P95\",
                    \"ValueInMilliseconds\": 100
                }
        ],
        # Change 'Stop' to 'Continue' to let the load test continue if invocations
flatten
        \"FlatInvocations\": \"Stop\"
    }\"
```

Amazon SageMaker Studio Classic

Cree una prueba de carga con Studio Classic.

1. En la aplicación de Studio Classic, elija el icono de inicio ( ).
2. En la barra lateral izquierda de Studio Classic, elija Implementaciones.
3. Elija Recomendador de inferencias en la lista desplegable.

4. Elija Create inference recommender job (Crear trabajo de recomendación de inferencias). Se abre una nueva pestaña titulada Create inference recommender job (Crear trabajo de recomendación de inferencias).
5. Seleccione el nombre de su grupo de modelos en el campo desplegable Model group (Grupo de modelos). La lista incluye todos los grupos de modelos registrados en el registro de modelos de su cuenta, incluidos los modelos registrados fuera de Studio Classic.
6. Seleccione una versión del modelo en el campo desplegable Model version (Versión del modelo).
7. Elija Continuar.
8. Proporcione un nombre para el trabajo en el campo Name (Nombre).
9. (Opcional) Proporcione una descripción de su trabajo en el campo Description (Descripción).
10. Elija un rol de IAM que conceda permiso al Recomendador de Inferencias para acceder a los servicios. AWS Para ello, puede crear un rol y asociar la política administrada por IAM de `AmazonSageMakerFullAccess`, o bien puede dejar que Studio Classic cree un rol por usted.
11. Seleccione Stopping Conditions (Condiciones de parada) para ampliar los campos de entrada disponibles. Proporcione un conjunto de condiciones para detener una recomendación de implementación.

    a. Especifique el número máximo de solicitudes por minuto esperado para el punto de conexión en el campo Max Invocations Per Minute (Invocaciones máximas por minuto).

    b. Especifique el umbral de latencia del modelo en microsegundos en el campo Model Latency Threshold (Umbral de latencia del modelo). El umbral de latencia del modelo representa el intervalo de tiempo que tarda un modelo en responder según lo visto en el Recomendador de inferencias. El intervalo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor del modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el contenedor.
12. Seleccione Traffic Pattern (Patrón de tráfico) para ampliar los campos de entrada disponibles.

    a. Establezca el número inicial de usuarios virtuales especificando un número entero en el campo Initial Number of Users (Número inicial de usuarios).

    b. Proporcione un número entero para el campo Spawn Rate (Velocidad de generación). La velocidad de generación establece el número de usuarios creados por segundo.

    c. Establezca la duración de la fase en segundos especificando un número entero en el campo Duration (Duración).

d. (Opcional) Añada patrones de tráfico adicionales. Para ello, elija Add (Añadir).

13. Elija el ajuste Additional (Adicional) para mostrar el campo Max test duration (Duración máxima de la prueba). Especifique, en segundos, el tiempo máximo que puede durar una prueba durante un trabajo. Los nuevos trabajos no se programan después de la duración definida. Esto ayuda a garantizar que los trabajos en curso no se detengan y que solo se vean los trabajos finalizados.
14. Elija Continuar.
15. Elija Select Instances (Seleccionar instancias).
16. En el campo Instances for benchmarking (Instancias para la evaluación comparativa), seleccione Add instances to test (Añadir instancias a prueba. Seleccione hasta 10 instancias para que el Recomendador de inferencias las utilice en las pruebas de carga.
17. Elija Additional settings (Configuración adicional).

    a. Proporcione un número entero que establezca un límite superior en la cantidad de pruebas que puede realizar un trabajo para el campo Max number of tests field (Número máximo de pruebas). Tenga en cuenta que cada configuración de punto de conexión da como resultado una nueva prueba de carga.

    b. Proporcione un número entero para el campo de prueba Max parallel (Máx. en paralelo). Esta configuración define un límite superior en el número de pruebas de carga que se pueden ejecutar en paralelo.
18. Seleccione Enviar.

    La prueba de carga puede tardar hasta dos horas.

    > **Warning**
    >
    > No cierre esta pestaña. Si cierra esta pestaña, cancela el trabajo de prueba de carga del Recomendador de inferencias.

SageMaker AI console

Cree una prueba de carga personalizada a través de la consola de SageMaker IA de la siguiente manera:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inference (Interferencia) y, a continuación, elija Interference recommender (Reomendador de inferencia.
3. En la página Trabajos de recomendador de inferencias, elija Crear trabajo.
4. Para Step 1: Model configuration (Paso 1: Configuración del modelo), haga lo siguiente:

    a. Para Job type (Tipo de trabajo), seleccione Advanced recommender job (Trabajo de recomendador avanzado).

    b. Si utilizas un modelo registrado en el registro de modelos de SageMaker IA, activa la opción Elegir un modelo del registro de modelos y haz lo siguiente:

        i. En la lista desplegable de grupos de modelos, selecciona el grupo de modelos en el registro de modelos de SageMaker IA en el que se encuentra tu modelo.

        ii. En la lista desplegable Model version (Versión del modelo), elija la versión que desee del modelo.

    c. Si utilizas un modelo que has creado en SageMaker IA, desactiva la opción Elegir un modelo del registro de modelos y haz lo siguiente:

        • En el campo Nombre del modelo, introduce el nombre de tu modelo de SageMaker IA.

    d. Para el rol de IAM, puede seleccionar un rol de AWS IAM existente que tenga los permisos necesarios para crear un trabajo de recomendación de instancias. Como alternativa, si no tienes un rol existente, puedes elegir Crear un nuevo rol para abrir la ventana emergente de creación del rol y SageMaker AI añadirá los permisos necesarios al nuevo rol que crees.

    e. Para Bucket S3 para la evaluación comparativa de la carga útil, introduzca la ruta de Amazon S3 al archivo de carga útil de muestra, que debe contener los archivos de carga útil de muestra que el Recomendador de inferencias utiliza para comparar su modelo en diferentes tipos de instancias.

    f. Para Payload content type (Tipo de contenido de carga útil), introduzca los tipos MIME de los datos de carga útil de muestra.

    g. Para Traffic pattern (Patrón de tráfico), configure las fases de la prueba de carga de la siguiente manera:

        i. En Initial number of users (Número inicial de usuarios), especifique con cuántos usuarios simultáneos quiere empezar (con un mínimo de 1 y un máximo de 3).

ii. Para Spawn rate (Velocidad de generación), especifique la cantidad de usuarios que se generarán en un minuto durante la fase (con un mínimo de 0 y un máximo de 3).

iii. En Duration (seconds) (Duración (segundos)), especifique lo baja que debe ser la fase de tráfico en segundos (con un mínimo de 120 y un máximo de 3600).

h. (Opcional) Si has desactivado la opción Elegir un modelo del registro de modelos y has especificado un modelo de SageMaker IA, en la configuración del contenedor, haz lo siguiente:

i. En la lista desplegable Domain (Dominio), seleccione el dominio de machine learning del modelo, como visión artificial, procesamiento del lenguaje natural o machine learning.

ii. En la lista desplegable Framework, selecciona el framework de tu contenedor, por ejemplo, o. TensorFlow XGBoost

iii. Para Framework version (Versión de marco), introduzca la versión de marco de la image de contenedor.

iv. En la lista desplegable Nearest model name (Nombre del modelo más cercano), seleccione el modelo previamente entrenado que más se parezca al suyo.

v. En la lista desplegable Task (Tarea), seleccione la tarea de machine learning que realiza el modelo, como la clasificación de imágenes o la regresión.

i. (Opcional) Para la compilación de modelos con SageMaker Neo, puede configurar el trabajo de recomendación para un modelo que haya compilado con SageMaker Neo. Para Data input configuration (Configuración de la entrada de datos), introduzca la forma de datos de entrada correcta para el modelo en un formato similar a `{'input': [1,1024,1024,3]}`.

j. Elija Siguiente.

5. Para Step 2: Instances and environment parameters (Paso 2: Instancias y parámetros del entorno), haga lo siguiente:

a. En Select instances for benchmarking (Seleccionar instancias para evaluación comparativa), seleccione hasta 8 tipos de instancias con los que desee compararlas.

b. (Opcional) Para Environment parameter ranges (Rangos de parámetros del entorno), puede especificar los parámetros del entorno que ayuden a optimizar el modelo. Especifique los parámetros como pares de clave y valor.

c. Elija Siguiente.

6. En Step 3: Job parameters (Paso 3: Parámetros de trabajo), haga lo siguiente:

    a. (Opcional) Pâra el campo Job name (Nombre del trabajo), introduzca un nombre para su trabajo de recomendación de instancia. Al crear el trabajo, SageMaker AI añade una marca de tiempo al final de este nombre.

    b. (Opcional) âra el campo Job description (Descripción de trabajo), introduzca una descripción para el trabajo.

    c. (Opcional) En la lista desplegable de claves de cifrado, elija una AWS KMS clave por su nombre o introduzca su ARN para cifrar los datos.

    d. (Opcional) Para Max number of tests (Número máximo de pruebas), introduzca el número de pruebas que desea ejecutar durante el trabajo de recomendación.

    e. (Opcional) Para Max parallel tests (Máx. de p`ruebas en paralelo), introduzca el número máximo de pruebas en paralelo que desea ejecutar durante el trabajo de recomendación.

    f. Para Max test duration (s) (Duración máxima de prueb (s)), introduzca el número máximo de segundos durante el que desea que se ejecute cada prueba.

    g. Para Max invocations per minute (Máx. invocaciones por minuto), introduzca el número máximo de solicitudes por minuto al que puede acceder el punto de conexión antes de detener el trabajo de recomendación. Una vez alcanzado este límite, la SageMaker IA finaliza el trabajo.

    h. Para P99 Model latency threshold (ms) (Umbral de latencia del modelo P99 (ms)), introduzca el percentil de latencia del modelo en milisegundos.

    i. Elija Siguiente.

7. Para Step 4: Review job (Paso 4: Revisar trabajo), revise las configuraciones y, a continuación, seleccione Submit (Enviar).

Obtener los resultados de la prueba de carga

Puedes recopilar las métricas de todas las pruebas de carga mediante programación una vez finalizadas las pruebas de carga con AWS SDK para Python (Boto3) la AWS CLI consola Studio Classic o la de SageMaker IA.

AWS SDK para Python (Boto3)

Recopile métricas con la API `DescribeInferenceRecommendationsJob`. Especifique el nombre del trabajo de la prueba de carga para el campo `JobName`:

```
load_test_response = sagemaker_client.describe_inference_recommendations_job(
                                                            JobName=load_test_job_name
                                                            )
```

Imprima el objeto de respuesta.

```
load_test_response['Status']
```

Este ejemplo devuelve una respuesta de JSON similar a la siguiente: Tenga en cuenta que este ejemplo muestra los tipos de instancias recomendados para la inferencia en tiempo real (para ver un ejemplo que muestra recomendaciones de inferencia sin servidor, consulte el ejemplo siguiente).

```
{
    'JobName': 'job-name',
    'JobDescription': 'job-description',
    'JobType': 'Advanced',
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',
    'Status': 'COMPLETED',
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 38, 30, 957000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 46, 31, 399000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'InputConfig': {
        'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id',
        'JobDurationInSeconds': 7200,
        'TrafficPattern': {
            'TrafficType': 'PHASES'
            },
        'ResourceLimit': {
            'MaxNumberOfTests': 100,
            'MaxParallelOfTests': 100
            },
        'EndpointConfigurations': [{
            'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge'
            }]
        },
    'StoppingConditions': {
        'MaxInvocations': 1000,
        'ModelLatencyThresholds': [{
```

```
            'Percentile': 'P95',
            'ValueInMilliseconds': 100}
            ]},
    'InferenceRecommendations': [{
        'Metrics': {
            'CostPerHour': 0.6899999976158142,
            'CostPerInference': 1.0332434612791985e-05,
            'MaximumInvocations': 1113,
            'ModelLatency': 100000
            },
    'EndpointConfiguration': {
        'EndpointName': 'endpoint-name',
        'VariantName': 'variant-name',
        'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge',
        'InitialInstanceCount': 3
        },
    'ModelConfiguration': {
        'Compiled': False,
        'EnvironmentParameters': []
        }
    }],
    'ResponseMetadata': {
        'RequestId': 'request-id',
        'HTTPStatusCode': 200,
        'HTTPHeaders': {
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
            'content-type': 'content-type',
            'content-length': '1199',
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 19:57:42 GMT'
            },
        'RetryAttempts': 0}
    }
```

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de prueba de carga en sí. Esto incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol y la hora de creación y eliminación.

El diccionario `InferenceRecommendations` contiene una lista de recomendaciones de inferencias del Recomendador de Inferencias.

El diccionario `EndpointConfiguration` anidado contiene la recomendación del tipo de instancia (`InstanceType`) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de aprendizaje AWS automático implementado) utilizados durante el trabajo de recomendación. Puedes usar el punto de enlace y el nombre de la variante para monitorizar en Amazon

CloudWatch Events. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

El diccionario anidado `EndpointConfiguration` también contiene la recomendación del número de instancias (`InitialInstanceCount`). Este es el número de instancias que debes aprovisionar en el punto de conexión para cumplir con las `MaxInvocations` especificadas en las `StoppingConditions`. Por ejemplo, si el `InstanceType` es `ml.m5.large` y el `InitialInstanceCount` es 2, debe aprovisionar 2 instancias `ml.m5.large` para su punto de conexión de modo que pueda gestionar el TPS especificado en la condición de parada `MaxInvocations`.

El diccionario `Metrics` anidado contiene información sobre el coste estimado por hora (`CostPerHour`) del punto final en tiempo real en dólares estadounidenses, el coste estimado por inferencia (`CostPerInference`) del punto final en tiempo real, el número máximo de `InvokeEndpoint` solicitudes enviadas al punto final y la latencia del modelo (`ModelLatency`), que es el intervalo de tiempo (en microsegundos) que el modelo tardó en responder a la IA. SageMaker La latencia del modelo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor del modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el contenedor.

En el siguiente ejemplo se muestra la parte `InferenceRecommendations` de la respuesta de un trabajo de prueba de carga que se configuró para devolver recomendaciones de inferencia sin servidor:

```
"InferenceRecommendations": [
      {
         "EndpointConfiguration": {
            "EndpointName": "value",
            "InitialInstanceCount": value,
            "InstanceType": "value",
            "VariantName": "value",
            "ServerlessConfig": {
                "MaxConcurrency": value,
                "MemorySizeInMb": value
            }
         },
         "InvocationEndTime": value,
         "InvocationStartTime": value,
         "Metrics": {
            "CostPerHour": value,
            "CostPerInference": value,
```

```
            "CpuUtilization": value,
            "MaxInvocations": value,
            "MemoryUtilization": value,
            "ModelLatency": value,
            "ModelSetupTime": value
         },
         "ModelConfiguration": {
            "Compiled": "False",
            "EnvironmentParameters": [],
            "InferenceSpecificationName": "value"
         },
         "RecommendationId": "value"
      }
   ]
```

Puede interpretar las recomendaciones para la inferencia sin servidor de forma similar a los resultados para la inferencia en tiempo real, con la excepción de la `ServerlessConfig`, que indica los valores especcificados para `MaxConcurrency` y `MemorySizeInMB` al configurar la prueba de carga. Las recomendaciones sin servidor también miden la métrica `ModelSetupTime`, que mide (en microsegundos) el tiempo que se tarda en lanzar los recursos de computación en un punto de conexión sin servidor. Para obtener más información sobre la configuración de los puntos de conexión sin servidor, consulte la documentación de Inferencia sin servidor.

AWS CLI

Recopile métricas con la API `describe-inference-recommendations-job`. Especifique el nombre del trabajo de la prueba de carga para el indicador `job-name`:

```
aws sagemaker describe-inference-recommendations-job --job-name <job-name>
```

En este ejemplo, se devuelve una respuesta de JSON similar a la siguiente: Tenga en cuenta que este ejemplo muestra los tipos de instancias recomendados para la inferencia en tiempo real (para ver un ejemplo que muestra recomendaciones de Inferencia sin servidor, consulte el ejemplo siguiente).

```
{
    'JobName': 'job-name',
    'JobDescription': 'job-description',
    'JobType': 'Advanced',
    'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendations-
job/resource-id',
    'Status': 'COMPLETED',
```

```
    'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 38, 30, 957000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 46, 31, 399000,
 tzinfo=tzlocal()),
    'InputConfig': {
        'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:model-
package/resource-id',
        'JobDurationInSeconds': 7200,
        'TrafficPattern': {
            'TrafficType': 'PHASES'
            },
        'ResourceLimit': {
            'MaxNumberOfTests': 100,
            'MaxParallelOfTests': 100
            },
        'EndpointConfigurations': [{
            'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge'
            }]
        },
    'StoppingConditions': {
        'MaxInvocations': 1000,
        'ModelLatencyThresholds': [{
            'Percentile': 'P95',
            'ValueInMilliseconds': 100
            }]
        },
    'InferenceRecommendations': [{
        'Metrics': {
        'CostPerHour': 0.6899999976158142,
        'CostPerInference': 1.0332434612791985e-05,
        'MaximumInvocations': 1113,
        'ModelLatency': 100000
        },
        'EndpointConfiguration': {
            'EndpointName': 'endpoint-name',
            'VariantName': 'variant-name',
            'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge',
            'InitialInstanceCount': 3
            },
        'ModelConfiguration': {
            'Compiled': False,
            'EnvironmentParameters': []
            }
        }],
```

```
    'ResponseMetadata': {
        'RequestId': 'request-id',
        'HTTPStatusCode': 200,
        'HTTPHeaders': {
            'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
            'content-type': 'content-type',
            'content-length': '1199',
            'date': 'Tue, 26 Oct 2021 19:57:42 GMT'
            },
        'RetryAttempts': 0
        }
    }
```

Las primeras líneas proporcionan información sobre el trabajo de prueba de carga en sí. Esto incluye el nombre del trabajo, el ARN del rol y la hora de creación y eliminación.

El diccionario `InferenceRecommendations` contiene una lista de recomendaciones de inferencias del Recomendador de Inferencias.

El diccionario `EndpointConfiguration` anidado contiene la recomendación de tipo de instancia (`InstanceType`) junto con el punto final y el nombre de la variante (un modelo de aprendizaje AWS automático implementado) utilizado durante el trabajo de recomendación. Puedes usar el punto de enlace y el nombre de la variante para monitorizar en Amazon CloudWatch Events. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

El diccionario `Metrics` anidado contiene información sobre el coste estimado por hora (`CostPerHour`) del punto final en tiempo real en dólares estadounidenses, el coste estimado por inferencia (`CostPerInference`) del punto final en tiempo real, el número máximo de `InvokeEndpoint` solicitudes enviadas al punto final y la latencia del modelo (`ModelLatency`), que es el intervalo de tiempo (en microsegundos) que el modelo tardó en responder a la IA. SageMaker La latencia del modelo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor del modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferencia en el contenedor.

En el siguiente ejemplo se muestra la parte `InferenceRecommendations` de la respuesta de un trabajo de prueba de carga que se configuró para devolver recomendaciones de inferencia sin servidor:

```
"InferenceRecommendations": [
      {
```

```
        "EndpointConfiguration": {
           "EndpointName": "value",
           "InitialInstanceCount": value,
           "InstanceType": "value",
           "VariantName": "value",
           "ServerlessConfig": {
               "MaxConcurrency": value,
               "MemorySizeInMb": value
           }
        },
        "InvocationEndTime": value,
        "InvocationStartTime": value,
        "Metrics": {
           "CostPerHour": value,
           "CostPerInference": value,
           "CpuUtilization": value,
           "MaxInvocations": value,
           "MemoryUtilization": value,
           "ModelLatency": value,
           "ModelSetupTime": value
        },
        "ModelConfiguration": {
           "Compiled": "False",
           "EnvironmentParameters": [],
           "InferenceSpecificationName": "value"
        },
        "RecommendationId": "value"
     }
  ]
```

Puede interpretar las recomendaciones para la inferencia sin servidor de forma similar a los resultados para la inferencia en tiempo real, con la excepción de la `ServerlessConfig`, que indica los valores especcificados para `MaxConcurrency` y `MemorySizeInMB` al configurar la prueba de carga. Las recomendaciones sin servidor también miden la métrica `ModelSetupTime`, que mide (en microsegundos) el tiempo que se tarda en lanzar los recursos informáticos en un punto de conexión sin servidor. Para obtener más información sobre la configuración de los puntos de conexión sin servidor, consulte la documentación de Inferencia sin servidor.

Amazon SageMaker Studio Classic

Las recomendaciones aparecen en una nueva pestaña llamada Recomendaciones de inferencias en Studio Classic. Los resultados pueden tardar hasta dos horas en aparecer. Esta pestaña contiene las columnas Results (Resultados) y Details (Detalles).

La columna Details (Detalles) proporciona información sobre el trabajo de prueba de carga, como el nombre que se le ha dado al trabajo de prueba de carga, cuándo se creó el trabajo (hora de creación) y más. También contiene información sobre la configuración, como el número máximo de invocaciones que se produjeron por minuto e información sobre los nombres de los recursos de Amazon utilizados.

La columna Resultados proporciona ventanas de objetivos de implementación y recomendaciones de SageMaker IA en las que puede ajustar el orden en que se muestran los resultados en función de la importancia de la implementación. Hay tres menús desplegables en los que puede indicar el nivel de importancia de Cost (Coste), Latency (Latencia) y Throughput (Rendimiento) para su caso de uso. Para cada objetivo (coste, latencia y rendimiento), puede establecer el nivel de importancia: Lowest Importance (Importancia mínima), Low Importance (Importancia baja), Moderate importance (Importancia moderada), High importance (Importancia alta) o Highest importance (Importancia máxima).

En función de las selecciones de importancia para cada objetivo, Inference Recommender muestra su recomendación principal en el campo de SageMakerrecomendaciones de la derecha del panel, junto con el coste estimado por hora y la solicitud de inferencia. También proporciona información sobre la latencia esperada del modelo, el número máximo de invocaciones y el número de instancias.

Además de la recomendación principal que se muestra, también puede ver la misma información para todas las instancias que el Recomendador de inferencias probó en la sección Todas las ejecuciones.

SageMaker AI console

Puedes ver los resultados de tus pruebas de carga personalizadas en la consola de SageMaker IA de la siguiente manera:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inference (Interferencia) y, a continuación, elija Interference recommender (Reomendador de inferencia.
3. En la página Trabajos de recomendador de inferencias, elija el nombre de su trabajo de recomendación de inferencias.

En la página de detalles de tu trabajo, puedes ver las recomendaciones de inferencia, que son los tipos de instancias que la SageMaker IA recomienda para tu modelo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



Inference recommendations

Inference recommendations help you select the best instance type and configuration (such as instance count, container parameters, and model optimizations) for your ML models and workloads.

Instance	Status	Model latency	Cost per hour	Cost per inference	Invocations per minute
ml.inf1.xlarge	In progress	–	–	–	–
ml.m5.8xlarge	Success	11ms	$12.12	$12.12	14
ml.g4dn.8xlarge	Success	12ms	$12.12	$12.12	21
ml.g4dn.xlarge	Error	–	–	–	–

(c) Compiled - Learn more

En esta sección, puede comparar los tipos de instancias en función de varios factores, como la latencia del modelo, el coste por hora, el coste por inferencia y las invocaciones por minuto.

En esta página, también puede ver las configuraciones que especificó para su trabajo. En la sección Supervisar, puedes ver las CloudWatch métricas de Amazon que se registraron para cada tipo de instancia. Para obtener más información sobre la interpretación de estas métricas, consulte Interpretar los resultados.

Detener la prueba de carga

Es posible que desee detener un trabajo que se está ejecutando actualmente si lo inició por error o si ya no necesita ejecutarlo. Detenga los trabajos de prueba de carga mediante programación con la `StopInferenceRecommendationsJob` API o mediante Studio Classic o la consola de SageMaker IA.

AWS SDK para Python (Boto3)

Especifique el nombre del trabajo de la prueba de carga para el campo `JobName`:

```
sagemaker_client.stop_inference_recommendations_job(
                                    JobName='<INSERT>'
                                    )
```

AWS CLI

Especifique el nombre del trabajo de la prueba de carga para el indicador `job-name`:

```
aws sagemaker stop-inference-recommendations-job --job-name <job-name>
```

Amazon SageMaker Studio Classic

Cierre la pestaña en la que inició el trabajo de carga personalizado para detener la prueba de carga del Recomendador de inferencias.

SageMaker AI console

Para detener el trabajo de prueba de carga a través de la consola de SageMaker IA, haz lo siguiente:

1. Ve a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inference (Interferencia) y, a continuación, elija Interference recommender (Reomendador de inferencia.
3. En la página Trabajos de recomendador de inferencias, seleccione su trabajo de prueba de carga.
4. Elija Stop run (Parar trabajo).
5. En el cuadro de diálogo que aparece, elija Confirm (Confirmar).

Tras detener el trabajo, Status (Estado) del trabajo debería cambiar a Stopping (Parando).

Solucionar los errores del Recomendador de inferencias

Esta sección contiene información sobre cómo comprender y evitar errores habituales, los mensajes de error que generan y orientación sobre cómo solucionar estos errores.

Cómo solucionar problemas

Puede intentar resolver el error siguiendo los siguientes pasos:

- Compruebe si has cumplido todos los requisitos previos para utilizar el Recomendador de inferencias. Consulte Rrequisitos previos del Recomendador de inferencias.
- Compruebe que puede implementar su modelo desde el registro de modelos en un punto de conexión y que este puede procesar sus cargas útiles sin errores. Consulte Implementar un modelo desde el registro.
- Al iniciar un trabajo de recomendación de inferencias, deberías ver cómo se están creando los puntos finales en la consola y podrás revisar los registros. CloudWatch

Errores comunes

Consulte la siguiente tabla para ver los errores más comunes del Recomendador de inferencias y sus soluciones.

Error	Solución
Especifique `Domain` en el paquete de modelo versión 1. `Domain` es un parámetro obligatorio para el trabajo.	Asegúrese de proporcionar el dominio ML o `OTHER` si no se conoce.
No se puede asumir el ARN del rol proporcionado y se ha producido un error `AWSSecurityTokenServiceException` .	Asegúrese de que el rol de ejecución proporcionado tenga los permisos necesarios especificados en los requisitos previos.
Especifique `Framework` en el paquete del modelo versión 1. `Framework` es un parámetro obligatorio para el trabajo.	Asegúrese de proporcionar el marco de ML o `OTHER` si no se conoce.
Los usuarios al final de la fase anterior son 0, mientras que los usuarios iniciales de la fase actual son 1.	Los usuarios aquí se refieren a los usuarios o hilos virtuales que se utilizan para enviar solicitudes. Cada fase comienza con los usuarios A y termina con los usuarios B, de modo que B > A. Entre las fases secuenciales, x_1 y x_2, necesitamos que abs (x_2.a - x_1.b) <= 3 y >= 0.
La duración total del tráfico (transversal) no debe ser superior a la duración del trabajo.	La duración total de todas sus fases no puede superar la duración del trabajo.
No se permite el tipo de instancia con ráfagas ml.t2.medium.	El Recomendador de inferencias no admite las pruebas de carga en la familia de instancias t2 porque las instancias con ráfagas no ofrecen un rendimiento uniforme.
ResourceLimitExceeded al llamar a la operación CreateEndpoint	Has superado el límite de recursos de SageMaker IA. Por ejemplo, es posible que el Recomendador de inferencias no pueda aprovisionar puntos de enlace para realizar

Error	Solución
	evaluaciones comparativas si la cuenta ha alcanzado la cuota de puntos de conexión. Para obtener más información sobre los límites y las cuotas de SageMaker IA, consulta los puntos de enlace y las cuotas de Amazon SageMaker AI.
ModelError al llamar a InvokeEndpoint la operación	Se puede producir un error de modelo por una de las siguientes razones: • Se agotó el tiempo de espera de la invocación mientras se esperaba una respuesta del contenedor del modelo. • El modelo no ha podido procesar la carga de entrada.
PayloadError al llamar a InvokeEndpoint la operación	Se puede producir un error de carga útil por una de las siguientes razones: • La fuente de carga no se encuentra en el bucket de Amazon S3. • La carga útil está en un formato de objeto que no es de archivo. • La carga útil tiene un tipo de archivo no válido. Por ejemplo, un modelo espera una carga útil de tipo imagen, pero se le pasa un archivo de texto. • La carga útil está vacía.

Compruebe CloudWatch

Al iniciar un trabajo de recomendación de inferencias, debería ver cómo se crean los puntos de conexión en la consola. Seleccione uno de los puntos finales y consulte los CloudWatch registros para detectar cualquier error 4xx/5xx. Si ha realizado correctamente un trabajo de recomendación de inferencias, podrá ver los nombres de los puntos de conexión como parte de los resultados. Incluso

si su trabajo de recomendación de inferencias no tiene éxito, puede comprobar los CloudWatch registros para ver los puntos finales eliminados siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Abre la CloudWatch consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione la región en la que creó el trabajo del Recomendador de inferencias en la lista desplegable Región situada en la parte superior derecha.
3. En el panel de navegación de CloudWatch, selecciona Registros y, a continuación, selecciona Grupos de registros.
4. Busque el grupo de registro denominado `/aws/sagemaker/Endpoints/sm-epc-*`. Seleccione el grupo de registro en función de su trabajo de recomendación de inferencias más reciente.

También puede solucionar los problemas de su trabajo consultando los registros del Recomendador de Inferencias. CloudWatch Los registros del Recommender de inferencias, que se publican en el grupo de `/aws/sagemaker/InferenceRecommendationsJobs` CloudWatch registros, ofrecen una visión general del progreso del trabajo en el flujo de registros. *`<jobName>`*`/execution` Puede encontrar información detallada sobre cada una de las configuraciones de punto de conexión que se están probando en el flujo de registro *`<jobName>`*`/Endpoint/`*`<endpointName>`*.

Descripción general de los flujos de registro del Recomendador de Inferencias

- *`<jobName>`*`/execution` contiene información general sobre el trabajo, como las configuraciones de los puntos de conexión programados para la evaluación comparativa, el motivo por el que se omite el trabajo de compilación y el motivo del error de validación.
- *`<jobName>`*`/Endpoint/`*`<endpointName>` contiene información como el progreso de la creación de los recursos, la configuración de las pruebas, el motivo de la interrupción de la prueba de carga y el estado de limpieza de los recursos.
- *`<jobName>`*`/CompilationJob/`*`<compilationJobName>` contiene información sobre los trabajos de compilación creados por el Recomendador de inferencias, como la configuración del trabajo de compilación y el estado del trabajo de compilación.

Crear una alarma para los mensajes de error del Recomendador de inferencias

El Recomendador de inferencias genera declaraciones de registro para detectar errores que pueden ser útiles a la hora de solucionar problemas. Con un grupo de CloudWatch registros y un filtro de métricas, puede buscar términos y patrones en estos datos de registro a medida que se envían los

datos. CloudWatch A continuación, puede crear una CloudWatch alarma basada en el filtro métrico de grupos de registros. Para obtener más información, consulte Crear una CloudWatch alarma basada en un filtro métrico de grupo de registros.

Comprobar puntos de referencia

Al iniciar un trabajo de recomendación de inferencias, el Recomendador de inferencias crea varios puntos de referencia para evaluar el rendimiento del modelo en distintos tipos de instancias. Puede usar la ListInferenceRecommendationsJobStepsAPI para ver los detalles de todos los puntos de referencia. Si tiene un punto de referencia erróneo, puede ver los motivos del error como parte de los resultados.

Para usar la ListInferenceRecommendationsJobStepsAPI, proporciona los siguientes valores:

- Para `JobName`, indique el nombre del trabajo del Recomendador de inferencias.
- Para `StepType`, utilice `BENCHMARK` para devolver detalles sobre los puntos de referencia del trabajo.
- Para `Status`, utilice `FAILED` para devolver detalles solo sobre los puntos de referencia no aprobados. Para ver una lista de los demás tipos de estado, consulta el `Status` campo de la ListInferenceRecommendationsJobStepsAPI.

```
# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region = '<region>'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Provide the job name for the SageMaker Inference Recommender job
job_name = '<job-name>'

# Filter for benchmarks
step_type = 'BENCHMARK'

# Filter for benchmarks that have a FAILED status
status = 'FAILED'

response = sagemaker_client.list_inference_recommendations_job_steps(
    JobName = job_name,
    StepType = step_type,
    Status = status
)
```

Puede imprimir el objeto de respuesta para ver los resultados. El ejemplo de código anterior almacenó la respuesta en una variable llamada`response`:

```
print(response)
```

Inferencia en tiempo real

La inferencia en tiempo real es idónea para cargas de trabajo de inferencia con requisitos en tiempo real, interactivos y de baja latencia. Puede implementar su modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA y obtener un punto final que pueda usarse como inferencia. Estos puntos de conexión están totalmente gestionados y admiten autoescalado (consulte Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI).

Temas

- Implementación de modelos para inferencia en tiempo real
- Invocación de modelos para realizar inferencias en tiempo real
- puntos de conexión
- Opciones de alojamiento
- Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI
- Volúmenes de almacén de instancias
- Validación de modelos en producción
- Explicabilidad en línea con Clarify SageMaker
- Refinamiento de modelos con componentes de inferencia del adaptador

Implementación de modelos para inferencia en tiempo real

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al

intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Existen varias opciones para implementar un modelo mediante servicios de alojamiento de SageMaker IA. Puede implementar un modelo de forma interactiva con SageMaker Studio. O bien, puede implementar un modelo mediante programación mediante un AWS SDK, como el SDK de SageMaker Python o el SDK para Python (Boto3). También puede implementarlo mediante. AWS CLI

Antes de empezar

Antes de implementar un modelo de SageMaker IA, localice y tome nota de lo siguiente:

- El Región de AWS lugar donde se encuentra su bucket de Amazon S3
- La ruta de URI de Amazon S3 donde se almacenan los artefactos del modelo
- La función de IAM para la IA SageMaker
- La ruta de registro de URI de Amazon ECR de Docker para la imagen personalizada que contiene el código de inferencia, o el marco y la versión de una imagen de Docker integrada que es compatible y por AWS

Para obtener una lista de las Servicios de AWS disponibles en cada una de ellas Región de AWS, consulte Region Maps y Edge Networks. Consulte Creación de roles de IAM para obtener información sobre cómo crear roles de IAM.

Important

El bucket de Amazon S3 donde se almacenan los artefactos del modelo debe almacenarse en la misma Región de AWS que la del modelo que está creando.

Utilización de recursos compartidos con varios modelos

Puede implementar uno o más modelos en un punto final con Amazon SageMaker AI. Cuando varios modelos comparten un punto final, utilizan conjuntamente los recursos que están alojados allí, como

las instancias de procesamiento de aprendizaje automático y los aceleradores. CPUs La forma más flexible de implementar varios modelos en un punto de conexión es definir cada modelo como un componente de inferencia.

Componentes de inferencias

Un componente de inferencia es un objeto de alojamiento de SageMaker IA que se puede utilizar para implementar un modelo en un punto final. En la configuración del componente de inferencia, especifique el modelo, el punto de conexión y la forma en que el modelo utiliza los recursos que aloja el punto de conexión. Para especificar el modelo, puede especificar un objeto del modelo de SageMaker IA o puede especificar directamente los artefactos y la imagen del modelo.

En la configuración, puede optimizar la utilización de los recursos adaptando la forma en que se asignan al modelo los aceleradores, la memoria y los núcleos de CPU necesarios. Puede implementar varios componentes de inferencia en un punto de conexión, donde cada componente de inferencia incluya un modelo y las necesidades de utilización de recursos de dicho modelo.

Tras implementar un componente de inferencia, puedes invocar directamente el modelo asociado cuando utilices la InvokeEndpoint acción en la SageMaker API.

Los componentes de inferencia proporcionan las siguientes ventajas:

Flexibilidad

El componente de inferencia desacopla los detalles del alojamiento del modelo del propio punto de conexión. Esto proporciona más flexibilidad y control sobre cómo se alojan y dan servicio los modelos con un punto de conexión. Puede alojar varios modelos en la misma infraestructura y puede añadir o eliminar modelos de un punto de conexión según sea necesario. Puede actualizar cada modelo de forma independiente.

Escalabilidad

Puede especificar el número de copias de cada modelo que desee alojar y puede establecer un número mínimo de copias para garantizar que el modelo se cargue en la cantidad necesaria para dar servicio a las solicitudes. Puede reducir verticalmente a cero cualquier copia de un componente de inferencia, lo que deja espacio para que otra copia se escale verticalmente.

SageMaker La IA empaqueta sus modelos como componentes de inferencia cuando los implementa mediante:

- SageMaker Studio Classic.

- El SDK de SageMaker Python para implementar un objeto modelo (en el que se establece el tipo de punto final`EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED`).
- El AWS SDK para Python (Boto3) para definir `InferenceComponent` los objetos que se implementan en un punto final.

Implemente modelos con SageMaker Studio

Complete los siguientes pasos para crear e implementar su modelo de forma interactiva a través de SageMaker Studio. Para obtener más información sobre Studio, consulte la documentación de Studio. Para obtener más información sobre varios escenarios de implementación, consulte el blog Package and deploy modelos de ML clásicos y LLMs fácilmente con Amazon SageMaker AI — Part 2.

Preparación de los artefactos y los permisos

Complete esta sección antes de crear un modelo en SageMaker Studio.

Tiene dos opciones para traer los artefactos y crear un modelo en Studio:

1. Puede traer un archivo `tar.gz` preempaquetado, que debería incluir los artefactos del modelo, los códigos de inferencia personalizados y todas las dependencias enumeradas en un archivo `requirements.txt`.
2. SageMaker La IA puede empaquetar tus artefactos por ti. Solo tienes que incluir los artefactos del modelo sin procesar y cualquier dependencia en un `requirements.txt` archivo, y la SageMaker IA puede proporcionarte el código de inferencia predeterminado (o puedes anular el código predeterminado por tu propio código de inferencia personalizado). SageMaker La IA admite esta opción para los siguientes marcos:,. PyTorch XGBoost

Además de incorporar tu modelo, tu función AWS Identity and Access Management (de IAM) y un contenedor de Docker (o el marco y la versión deseados para los que SageMaker AI tiene un contenedor prediseñado), también debes conceder permisos para crear e implementar modelos a través SageMaker de AI Studio.

Debes tener la AmazonSageMakerFullAccesspolítica asociada a tu función de IAM para poder acceder a la SageMaker IA y a otros servicios relevantes. Para ver los precios de los tipos de instancias en Studio, también debes adjuntar la AWS PriceListServiceFullAccesspolítica (o, si no quieres adjuntar la política completa, más específicamente, la `pricing:GetProducts` acción).

Si decide cargar los artefactos del modelo al crear un modelo (o cargar un archivo de carga útil de muestra para obtener recomendaciones de inferencia), debe crear un bucket de Amazon S3. El nombre del bucket debe ir precedido de la palabra `SageMaker AI`. También se aceptan capitalizaciones alternativas de SageMaker IA: `Sagemaker` o. `sagemaker`

Recomendamos utilizar la convención de nomenclatura de los buckets `sagemaker-{Region}-{accountID}`. Este bucket se utiliza para almacenar los artefactos que cargue.

Tras crear el bucket, asocie la siguiente política de CORS (uso compartido de recursos entre orígenes) al bucket:

```
[
    {
        "AllowedHeaders": ["*"],
        "ExposeHeaders": ["Etag"],
        "AllowedMethods": ["PUT", "POST"],
        "AllowedOrigins": ['https://*.sagemaker.aws'],
    }
]
```

Puede asociar una política de CORS a un bucket de Amazon S3 mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- A través de la página Edit cross-origin resource sharing (CORS) de la consola de Amazon S3
- Uso de la API de Amazon S3 PutBucketCors
- Mediante el put-bucket-cors AWS CLI comando:

```
aws s3api put-bucket-cors --bucket="..." --cors-configuration="..."
```

Creación de un modelo implementable

En este paso, debe crear una versión desplegable de su modelo en SageMaker IA proporcionando sus artefactos junto con las especificaciones adicionales, como el contenedor y el marco que desee, cualquier código de inferencia personalizado y la configuración de red.

Cree un modelo desplegable en SageMaker Studio de la siguiente manera:

1. Abre la aplicación SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).

3. Seleccione la pestaña Modelos implementables.
4. En la página Modelos implementables, elija Crear.
5. En la página Crear modelo implementable, en el campo Nombre del modelo, introduzca un nombre para el modelo.

Hay varias secciones más que puede completar en la página Crear modelo implementable.

La sección Definición de contenedor tiene un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente:



En la sección Definición de contenedor, haga lo siguiente:

1. En Tipo de contenedor, selecciona Contenedor prediseñado si quieres usar un contenedor gestionado por SageMaker IA, o selecciona Traiga su propio contenedor si tiene su propio contenedor.
2. Si ha seleccionado Contenedor prediseñado, seleccione las opciones Marco del contenedor, Versión del marco y Tipo de hardware que desee utilizar.
3. Si ha seleccionado Traiga su propio contenedor, introduzca una ruta de Amazon ECR como Ruta de ECR a la imagen del contenedor.

A continuación, complete la sección Artefactos, que tiene un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente:



En la sección Artefactos, haga lo siguiente:

1. Si utilizas uno de los marcos compatibles con la SageMaker IA para empaquetar artefactos modelo (PyTorch o XGBoost), para Artifacts, puedes elegir la opción Cargar artefactos. Con esta opción, solo tiene que especificar los artefactos del modelo sin procesar, cualquier código de inferencia personalizado que tenga y su archivo requirements.txt, y SageMaker AI se encargará de empaquetar el archivo por usted. Haga lo siguiente:

    a. En Artefactos, seleccione Cargar artefactos para seguir proporcionando los archivos. De lo contrario, si ya tiene un archivo `tar.gz` que incluye los archivos del modelo, el código de inferencia y el archivo `requirements.txt`, seleccione Introducir el URI de S3 para los artefactos preempaquetados.

b. Si has decidido cargar tus artefactos, para el depósito de S3, introduce la ruta de Amazon S3 hasta un depósito en el que quieras que la SageMaker IA almacene tus artefactos después de empaquetarlos por ti. A continuación, complete los pasos siguientes.

c. En Cargar artefactos de modelos, cargue los archivos del modelo.

d. En Código de inferencia, selecciona Usar código de inferencia predeterminado si quieres usar el código predeterminado que proporciona la SageMaker IA para realizar inferencias. De lo contrario, seleccione Cargar código de inferencia personalizado para utilizar su propio código de inferencia.

e. En Cargar requirements.txt, cargue un archivo de texto que enumere las dependencias que desee instalar en el tiempo de ejecución.

2. Si no utilizas un marco compatible con la SageMaker IA para empaquetar artefactos modelo, Studio te mostrará la opción de artefactos preempaquetados y tendrás que proporcionar todos los artefactos ya empaquetados como un archivo. `tar.gz` Haga lo siguiente:

   a. En Artefactos preempaquetados, seleccione Introducir el URI de S3 para los artefactos del modelo preempaquetados si ya ha cargado el archivo `tar.gz` en Amazon S3. Selecciona Cargar artefactos modelo preempaquetados si quieres cargar tu archivo directamente a SageMaker AI.

   b. Si ha seleccionado Introducir el URI de S3 para los artefactos del modelo preempaquetados, introduzca la ruta de Amazon S3 al archivo para URI de S3. De lo contrario, seleccione y cargue el archivo desde la máquina local.

La siguiente sección es Seguridad, que tiene un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente:



En la sección Seguridad, realice lo siguiente:

1. En Rol de IAM, escriba el ARN de un rol de IAM.
2. (Opcional) En Nube privada virtual (VPC), puede seleccionar una Amazon VPC para almacenar la configuración y los artefactos del modelo.
3. (Opcional) Active el conmutador de Aislamiento de red si desea restringir el acceso a Internet por parte del contenedor.

Por último, si lo desea, puede completar la sección Opciones avanzadas, que tiene un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente:



(Opcional) En la sección Opciones avanzadas, realice lo siguiente:

1. Activa la opción Recomendaciones de instancias personalizadas si quieres ejecutar un trabajo de Amazon SageMaker Inference Recommender en tu modelo después de su creación. El Recomendador de inferencias es una característica que le proporciona los tipos de instancias recomendados para optimizar el rendimiento y el costo de las inferencias. Puede ver estas recomendaciones de instancias al prepararse para implementar el modelo.
2. En Añadir variables de entorno, introduzca una variable de entorno para el contenedor como pares clave-valor.
3. En Etiquetas, introduzca cualquier etiqueta como pares clave-valor.
4. Una vez finalizada la configuración del modelo y del contenedor, elija Crear modelo implementable.

Ahora debería tener un modelo en SageMaker Studio listo para su implementación.

Implementación del modelo

Por último, implemente el modelo que ha configurado en el paso anterior en un punto de conexión HTTPS. Puede implementar un solo modelo o varios modelos en el punto de conexión.

Compatibilidad con modelos y puntos de conexión

Antes de implementar un modelo en un punto de conexión, el modelo y el punto de conexión deben ser compatibles y tener los mismos valores para los siguientes ajustes:

- El rol de IAM
- La Amazon VPC, incluidos sus grupos de seguridad y subredes
- El aislamiento de red (habilitado o deshabilitado)

Studio impide implementar modelos en puntos de conexión no compatibles de las siguientes maneras:

- Si intentas implementar un modelo en un nuevo punto final, la SageMaker IA configura el punto final con una configuración inicial que sea compatible. Si crea incompatibilidad al cambiar estos ajustes, Studio mostrará una alerta e impedirá la implementación.
- Si intenta realizar la implementación en un dispositivo de punto de conexión existente y ese punto de conexión no es compatible, Studio mostrará una alerta e impedirá la implementación.
- Si intenta añadir varios modelos a una implementación, Studio le impedirá implementar modelos que no sean compatibles entre sí.

Si Studio muestra la alerta sobre la incompatibilidad entre el modelo y el punto de conexión, puede seleccionar Ver detalles en la alerta para ver los ajustes que no son compatibles.

Una forma de implementar un modelo es hacer lo siguiente en Studio:

1. Abra la aplicación SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. En la página de modelos, seleccione uno o más modelos de la lista de modelos de SageMaker IA.

4. Elija Implementar.
5. En Nombre de punto de conexión, abra el menú desplegable. Puede seleccionar un punto de conexión existente o puede crear un nuevo punto de conexión en el que implementar el modelo.
6. En Tipo de instancia, seleccione el tipo de instancia que desea utilizar para el punto de conexión. Si anteriormente ha realizado un trabajo de Recomendador de inferencias para el modelo, los tipos de instancias recomendados aparecerán en la lista en el título Recomendado. De lo contrario, se mostrarán algunas Instancias potenciales que podrían ser adecuadas para el modelo.

   > **Compatibilidad de tipos de instancia para JumpStart**
   >
   > Si vas a implementar un JumpStart modelo, Studio solo muestra los tipos de instancias compatibles con el modelo.

7. En Recuento inicial de instancias, introduzca el número inicial de instancias que le gustaría aprovisionar para el punto de conexión.
8. En Recuento máximo de instancias, especifique el número máximo de instancias que el punto de conexión puede aprovisionar cuando se escale verticalmente para adaptarse a un aumento del tráfico.
9. Si el modelo que vas a implementar es uno de los más utilizados en el centro JumpStart LLMs de modelos, la opción Configuraciones alternativas aparece después de los campos tipo de instancia y recuento de instancias.

   Para las más populares JumpStart LLMs, AWS tiene tipos de instancias previamente evaluados para optimizar el costo o el rendimiento. Estos datos pueden ayudarle a decidir el tipo de instancia que desea usar para implementar el LLM. Elija Configuraciones alternativas para abrir un cuadro de diálogo que incluya los datos previamente evaluados. El panel tiene un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente:



En el cuadro Configuraciones alternativas, haga lo siguiente:

a. Seleccione un tipo de instancia. Puede elegir Costo por hora o Mejor rendimiento para ver los tipos de instancias que optimizan el costo o el rendimiento para el modelo especificado. También puedes elegir Otras instancias compatibles para ver una lista de otros tipos de instancias que son compatibles con el JumpStart modelo. Tenga en cuenta que al seleccionar aquí un tipo de instancia se sobrescribirá cualquier selección de instancia anterior especificada en el paso 6.

b. (Opcional) Active el conmutador de Personalizar la configuración seleccionada para especificar las opciones Número total máximo de tokens (el número máximo de tokens que desea permitir, que es la suma de los tokens de entrada y la salida generada por el modelo), Longitud máxima del token de entrada (el número máximo de tokens que desea permitir para la entrada de cada solicitud) y Número máximo de solicitudes simultáneas (el número máximo de solicitudes que el modelo puede procesar a la vez).

c. Elija Seleccionar para confirmar el tipo de instancia y los ajustes de configuración.

10. El campo Modelo ya debería estar completado con el nombre del modelo o los modelos que va a implementar. Puede elegir Añadir modelo para añadir más modelos a la implementación. En cada modelo que añada, complete los siguientes campos:

a. En Número de núcleos de CPU, introduzca los núcleos de CPU que desea dedicar al uso del modelo.

b. En Número mínimo de copias, introduzca el número mínimo de copias del modelo que desee alojar en el punto de conexión en un momento determinado.

c. En Memoria mínima de CPU (MB), introduzca la cantidad mínima de memoria (en MB) que requiere el modelo.

d. En Memoria máxima de CPU (MB), introduzca la cantidad máxima de memoria (en MB) que desea permitir que utilice el modelo.

11. (Opcional) En Opciones avanzadas, realice lo siguiente:

a. Para el rol de IAM, usa el rol de ejecución de IAM de SageMaker IA predeterminado o especifica tu propio rol con los permisos que necesitas. Tenga en cuenta que este rol de IAM debe ser el mismo que el que ha especificado al crear el modelo implementable.

b. En Nube privada virtual (VPC), puede especificar una VPC en la que desee alojar el punto de conexión.

c. En la clave KMS de cifrado, seleccione una AWS KMS clave para cifrar los datos del volumen de almacenamiento adjunto a la instancia de procesamiento de aprendizaje automático que aloja el punto final.

d. Active el conmutador de Habilitar el aislamiento de red para restringir el acceso a Internet por parte del contenedor.

e. En Configuración de tiempo de espera, introduzca los valores de los campos Tiempo de espera de descarga de datos del modelo (segundos) y Tiempo de espera de comprobación de estado de inicio del contenedor (segundos). Estos valores determinan el tiempo máximo que permite la SageMaker IA para descargar el modelo en el contenedor y ponerlo en marcha, respectivamente.

f. En Etiquetas, introduzca cualquier etiqueta como pares clave-valor.

> **Note**
>
> SageMaker La IA configura la función de IAM, la VPC y los ajustes de aislamiento de la red con valores iniciales que son compatibles con el modelo que se está implementando. Si crea incompatibilidad al cambiar estos ajustes, Studio mostrará una alerta e impedirá la implementación.

Tras configurar las opciones, la página tendrá un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente.



Tras configurar la implementación, elija Implementar para crear el punto de conexión e implementar el modelo.

Implemente modelos con Python SDKs

Con el SDK de SageMaker Python, puede crear su modelo de dos maneras. La primera consiste en crear un objeto de modelo a partir de la clase `Model` o `ModelBuilder`. Si utiliza la clase `Model` para crear el objeto `Model`, debe especificar el paquete del modelo o el código de inferencia (según el servidor del modelo), los scripts para administrar la serialización y deserialización de los datos entre el cliente y el servidor y cualquier dependencia que deba cargarse en Amazon S3 para su consumo. La segunda manera de crear el modelo consiste en utilizar `ModelBuilder` para el que proporciona los artefactos del modelo o el código de inferencia. `ModelBuilder` captura automáticamente las dependencias, infiere las funciones de serialización y deserialización necesarias y empaqueta las dependencias para crear el objeto `Model`. Para obtener más información acerca de `ModelBuilder`, consulte Cree un modelo en Amazon SageMaker AI con ModelBuilder.

En la siguiente sección se describen ambos métodos para crear el modelo e implementar el objeto de modelo.

Configuración

En los siguientes ejemplos se prepara el proceso de implementación de un modelo. Importan las bibliotecas necesarias y definen la URL de S3 que localiza los artefactos del modelo.

SageMaker Python SDK

Example instrucciones de importación

El siguiente ejemplo importa módulos del SDK de SageMaker Python, el SDK para Python (Boto3) y la biblioteca estándar de Python. En estos módulos se proporcionan métodos útiles que le ayudan a implementar modelos, y se utilizan en el resto de los ejemplos que aparecen a continuación.

```
import boto3
from datetime import datetime
from sagemaker.compute_resource_requirements.resource_requirements import
 ResourceRequirements
from sagemaker.predictor import Predictor
from sagemaker.enums import EndpointType
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.session import Session
```

boto3 inference components

Example instrucciones de importación

En los siguientes ejemplos se importan módulos desde el SDK de Python (Boto3) y la biblioteca estándar de Python. En estos módulos se proporcionan métodos útiles que le ayudan a implementar modelos, y se utilizan en el resto de los ejemplos que aparecen a continuación.

```
import boto3
import botocore
import sys
import time
```

boto3 models (without inference components)

Example instrucciones de importación

En los siguientes ejemplos se importan módulos desde el SDK de Python (Boto3) y la biblioteca estándar de Python. En estos módulos se proporcionan métodos útiles que le ayudan a implementar modelos, y se utilizan en el resto de los ejemplos que aparecen a continuación.

```
import boto3
import botocore
import datetime
from time import gmtime, strftime
```

Example URL de artefactos del modelo

El siguiente código crea un ejemplo de URL de Amazon S3. La URL localiza los artefactos del modelo de un modelo previamente entrenado en un bucket de Amazon S3.

```
# Create a variable w/ the model S3 URL

# The name of your S3 bucket:
s3_bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
# The directory within your S3 bucket your model is stored in:
bucket_prefix = "sagemaker/model/path"
# The file name of your model artifact:
model_filename = "my-model-artifact.tar.gz"
# Relative S3 path:
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/"+model_filename
# Combine bucket name, model file name, and relate S3 path to create S3 model URL:
model_url = f"s3://{s3_bucket}/{model_s3_key}"
```

La URL completa de Amazon S3 se almacena en la variable `model_url`, que se utiliza en los ejemplos siguientes.

Descripción general de

Existen varias formas de implementar modelos con el SDK de SageMaker Python o el SDK para Python (Boto3). En las siguientes secciones se resumen los pasos que debe seguir para varios métodos posibles. Estos pasos se muestran en los ejemplos siguientes.

SageMaker Python SDK

Con el SDK de SageMaker Python, puede crear su modelo de cualquiera de las siguientes maneras:

- Crear un objeto de modelo a partir de la clase **`Model`**: debe especificar el paquete del modelo o el código de inferencia (en función del servidor modelo), los scripts para administrar la serialización y deserialización de los datos entre el cliente y el servidor y cualquier dependencia que deba cargarse en Amazon S3 para su consumo.

- Crear un objeto de modelo a partir de la clase **`ModelBuilder`**: debe proporcionar artefactos del modelo o el código de inferencia, y `ModelBuilder` captura automáticamente las dependencias, infiere las funciones de serialización y deserialización necesarias y empaqueta las dependencias para crear el objeto `Model`.

  Para obtener más información acerca de `ModelBuilder`, consulte Cree un modelo en Amazon SageMaker AI con ModelBuilder. También puede consultar el blog Package and deploy modelos de ML clásicos y LLMs fácilmente con SageMaker AI — Part 1 para obtener más información.

En los ejemplos siguientes se describen ambos métodos para crear el modelo e implementar el objeto de modelo. Para eliminar un modelo de estas formas, complete los siguientes pasos:

1. Defina los recursos del punto de conexión que se van a asignar al modelo con un objeto `ResourceRequirements`.
2. Cree un objeto de modelo a partir de las clases `Model` o `ModelBuilder`. El objeto `ResourceRequirements` se especifica en la configuración del modelo.
3. Implemente el modelo en un punto de conexión mediante el método `deploy` del objeto `Model`.

boto3 inference components

En los ejemplos siguientes se muestra cómo asignar un modelo a un componente de inferencia y cómo implementarlo en un punto de conexión. Para eliminar un modelo de esta forma, complete los siguientes pasos:

1. (Opcional) Cree un objeto de modelo de SageMaker IA mediante el `create_model`método.
2. Especifique la configuración del punto de conexión mediante la creación de un objeto de configuración del punto de conexión. Para crear uno, utilice el método `create_endpoint_config`.
3. Cree el punto de conexión mediante el método `create_endpoint` y, en la solicitud, proporcione la configuración del punto de conexión que ha creado.
4. Cree un componente de inferencia mediante el método `create_inference_component`. En la configuración, puede especificar un modelo mediante uno de los siguientes métodos:

   - Especificar un objeto de modelo de SageMaker IA

- Especificación del URI de la imagen del modelo y la URL de S3

También se asignan recursos de punto de conexión al modelo. Al crear el componente de inferencia, se implementa el modelo en el punto de conexión. Puede implementar varios modelos en un punto de conexión mediante la creación de varios componentes de inferencia, uno para cada modelo.

boto3 models (without inference components)

En los ejemplos siguientes se muestra cómo crear un objeto de modelo y cómo implementarlo en un punto de conexión. Para eliminar un modelo de esta forma, complete los siguientes pasos:

1. Cree un modelo de SageMaker IA mediante el `create_model`método.
2. Especifique la configuración del punto de conexión mediante la creación de un objeto de configuración del punto de conexión. Para crear uno, utilice el método `create_endpoint_config`. En la configuración del punto de conexión, asigne el objeto de modelo a una variante de producción.
3. Cree el punto de conexión mediante el método `create_endpoint`. En la solicitud, proporcione la configuración del punto de conexión que ha creado.

   Al crear el punto final, la SageMaker IA aprovisiona los recursos del punto final y despliega el modelo en el punto final.

Configuración

En los siguientes ejemplos se configuran los recursos que necesita para implementar un modelo en un punto de conexión.

SageMaker Python SDK

En el siguiente ejemplo se asignan recursos de punto de conexión a un modelo con un objeto `ResourceRequirements`. Entre estos recursos se incluyen los núcleos de CPU, los aceleradores y la memoria. A continuación, en el ejemplo se crea un objeto de modelo a partir de la clase `Model`. Como alternativa, puede crear un objeto modelo creando una instancia de la ModelBuilderclase y ejecutándolabuild; este método también se muestra en el ejemplo. `ModelBuilder`proporciona una interfaz unificada para el empaquetado de modelos y, en este caso, prepara un modelo para la implementación de un modelo grande. En el ejemplo se utiliza

`ModelBuilder` para construir crear un modelo de Hugging Face (También puede aprobar un JumpStart modelo). Una vez creado el modelo, puede especificar los requisitos de recursos en el objeto de modelo. En el siguiente paso utilice este objeto para implementar el modelo en un punto de conexión.

```
resources = ResourceRequirements(
    requests = {
        "num_cpus": 2,  # Number of CPU cores required:
        "num_accelerators": 1, # Number of accelerators required
        "memory": 8192,  # Minimum memory required in Mb (required)
        "copies": 1,
    },
    limits = {},
)

now = datetime.now()
dt_string = now.strftime("%d-%m-%Y-%H-%M-%S")
model_name = "my-sm-model"+dt_string

# build your model with Model class
model = Model(
    name = "model-name",
    image_uri = "image-uri",
    model_data = model_url,
    role = "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/role-name",
    resources = resources,
    predictor_cls = Predictor,
)

# Alternate mechanism using ModelBuilder
# uncomment the following section to use ModelBuilder
/*
model_builder = ModelBuilder(
    model="<HuggingFace-ID>", # like "meta-llama/Llama-2-7b-hf"
    schema_builder=SchemaBuilder(sample_input,sample_output),
    env_vars={ "HUGGING_FACE_HUB_TOKEN": "<HuggingFace_token>}" }
)

# build your Model object
model = model_builder.build()

# create a unique name from string 'mb-inference-component'
model.model_name = unique_name_from_base("mb-inference-component")
```

```
# assign resources to your model
model.resources = resources
*/
```

boto3 inference components

En el siguiente ejemplo se configura un punto de conexión con el método `create_endpoint_config`. Esta configuración se asigna a un punto de conexión al crearlo. En la configuración, debe definir una o varias variantes de producción. Para cada variante, puede elegir el tipo de instancia que desea que Amazon SageMaker AI aprovisione y puede habilitar el escalado de instancias gestionado.

```
endpoint_config_name = "endpoint-config-name"
endpoint_name = "endpoint-name"
inference_component_name = "inference-component-name"
variant_name = "variant-name"

sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName = endpoint_config_name,
    ExecutionRoleArn = "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/role-name",
    ProductionVariants = [
        {
            "VariantName": variant_name,
            "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
            "InitialInstanceCount": 1,
            "ManagedInstanceScaling": {
                "Status": "ENABLED",
                "MinInstanceCount": 1,
                "MaxInstanceCount": 2,
            },
        }
    ],
)
```

boto3 models (without inference components)

Example definición del modelo

En el siguiente ejemplo, se define un modelo de SageMaker IA con el `create_model` método de AWS SDK para Python (Boto3).

```
model_name = "model-name"
```

```
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/role-name",
    PrimaryContainer = {
        "Image": "image-uri",
        "ModelDataUrl": model_url,
    }
)
```

En este ejemplo se especifica lo siguiente:

- `ModelName`: un nombre para el modelo (en este ejemplo, se almacena como una variable de cadena llamada `model_name`).
- `ExecutionRoleArn`: El nombre del recurso de Amazon (ARN) de la función de IAM que Amazon SageMaker AI puede asumir para acceder a los artefactos del modelo y a las imágenes de Docker para su implementación en instancias de procesamiento de aprendizaje automático o para trabajos de transformación por lotes.
- `PrimaryContainer`: la ubicación de la imagen de Docker principal que contiene el código de inferencia, los artefactos asociados y mapas de entorno personalizados que el código de inferencia utiliza cuando el modelo se implementa para predicciones.

Example configuración de punto de enlace

En el siguiente ejemplo se configura un punto de conexión con el método `create_endpoint_config`. Amazon SageMaker AI usa esta configuración para implementar modelos. En la configuración, identificas uno o más modelos, creados con el `create_model` método, para implementar los recursos que deseas que Amazon SageMaker AI aprovisione.

```
endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName = "endpoint-config-name",
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
 this endpoint:
    ProductionVariants = [
        {
            "VariantName": "variant-name", # The name of the production variant.
            "ModelName": model_name,
            "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
            "InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
        }
```

```
    ]
)
```

En este ejemplo se especifican las siguientes claves para el campo `ProductionVariants`:

- `VariantName`: el nombre de la variante de producción.
- `ModelName`: el nombre del modelo que se desea alojar. Este es el nombre que ha especificado al crear el modelo.
- `InstanceType`: el tipo de instancia de cómputo. Consulte el `InstanceType` campo correspondiente a los https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ProductionVariant.html precios de la SageMaker IA para ver una lista de los tipos de instancias de procesamiento compatibles y los precios de cada tipo de instancia.

Implementación

En los siguientes ejemplos se implementa un modelo en un punto de conexión.

SageMaker Python SDK

En el siguiente ejemplo se implementa el modelo en un punto de conexión HTTPS en tiempo real con el método `deploy` del objeto de modelo. Si especifica un valor para el argumento `resources` tanto para la creación como para la implementación del modelo, prevalecerán los recursos que especifique para la implementación.

```
predictor = model.deploy(
    initial_instance_count = 1,
    instance_type = "ml.p4d.24xlarge",
    endpoint_type = EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED,
    resources = resources,
)
```

En el campo `instance_type`, en el ejemplo se especifica el nombre del tipo de instancia de Amazon EC2 para el modelo. En el campo `initial_instance_count`, se especifica el número inicial de instancias en las que se ejecutará el punto de conexión.

En el siguiente ejemplo de código se muestra otro caso en el que se implementa un modelo en un punto de conexión y, a continuación, se implementa otro modelo en el mismo punto de conexión. En este caso, debe proporcionar el mismo nombre de punto de conexión a los métodos `deploy` de ambos modelos.

```
# Deploy the model to inference-component-based endpoint
falcon_predictor = falcon_model.deploy(
    initial_instance_count = 1,
    instance_type = "ml.p4d.24xlarge",
    endpoint_type = EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED,
    endpoint_name = "<endpoint_name>"
    resources = resources,
)

# Deploy another model to the same inference-component-based endpoint
llama2_predictor = llama2_model.deploy( # resources already set inside llama2_model
    endpoint_type = EndpointType.INFERENCE_COMPONENT_BASED,
    endpoint_name = "<endpoint_name>"  # same endpoint name as for falcon model
)
```

boto3 inference components

Una vez que tenga una configuración del punto de conexión, utilice el método create_endpoint para crearlo. El nombre del punto de conexión debe ser único dentro y fuera Región de AWS de tu AWS cuenta.

En el siguiente ejemplo se crea un punto de conexión mediante la configuración especificada en la solicitud. Amazon SageMaker AI usa el punto final para aprovisionar recursos.

```
sagemaker_client.create_endpoint(
    EndpointName = endpoint_name,
    EndpointConfigName = endpoint_config_name,
)
```

Una vez creado un punto de conexión, puede implementar uno o varios modelos en él mediante la creación de componentes de inferencia. En el siguiente ejemplo se crea uno con el método `create_inference_component`.

```
sagemaker_client.create_inference_component(
    InferenceComponentName = inference_component_name,
    EndpointName = endpoint_name,
    VariantName = variant_name,
    Specification = {
        "Container": {
            "Image": "image-uri",
            "ArtifactUrl": model_url,
        },
```

```
        "ComputeResourceRequirements": {
            "NumberOfCpuCoresRequired": 1,
            "MinMemoryRequiredInMb": 1024
        }
    },
    RuntimeConfig = {"CopyCount": 2}
)
```

boto3 models (without inference components)

Example Implementación

Proporcione la configuración del punto final a SageMaker AI. El servicio inicia las instancias de cómputo de ML e implementa el modelo o los modelos según se especifica en la configuración.

Una vez que tenga una configuración del modelo y del punto de conexión, utilice el método create_endpoint para el punto de conexión. El nombre del punto final debe ser único Región de AWS en su AWS cuenta.

En el siguiente ejemplo se crea un punto de conexión mediante la configuración especificada en la solicitud. Amazon SageMaker AI usa el punto final para aprovisionar recursos e implementar modelos.

```
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
    # The endpoint name must be unique within an AWS Region in your AWS account:
    EndpointName = "endpoint-name"
    # The name of the endpoint configuration associated with this endpoint:
    EndpointConfigName = "endpoint-config-name")
```

Implemente modelos con AWS CLI

Puede implementar un modelo en un punto final mediante el AWS CLI.

Descripción general de

Al implementar un modelo con AWS CLI, puede implementarlo con o sin un componente de inferencia. En las secciones siguientes se resumen los comandos que se ejecutan en ambos métodos. Estos comandos se muestran en los ejemplos siguientes.

With inference components

Para implementar un modelo con un componente de inferencia, realice lo siguiente:

1. (Opcional) Cree un modelo con el comando `create-model`.
2. Especifique la configuración del punto de conexión mediante la creación de una configuración del punto de conexión. Para crear una, ejecute el comando `create-endpoint-config`.
3. Cree el punto de conexión mediante el comando `create-endpoint`. En el cuerpo del comando, especifique la configuración del punto de conexión que ha creado.
4. Cree un componente de inferencia mediante el comando `create-inference-component`. En la configuración, puede especificar un modelo mediante uno de los siguientes métodos:

   - Especificar un objeto de modelo de SageMaker IA
   - Especificación del URI de la imagen del modelo y la URL de S3

   También se asignan recursos de punto de conexión al modelo. Al crear el componente de inferencia, se implementa el modelo en el punto de conexión. Puede implementar varios modelos en un punto de conexión mediante la creación de varios componentes de inferencia, uno para cada modelo.

Without inference components

Para implementar un modelo sin un componente de inferencia, realice lo siguiente:

1. Cree un modelo de SageMaker IA mediante el `create-model`comando.
2. Especifique la configuración del punto de conexión mediante la creación de un objeto de configuración del punto de conexión. Para crear uno, utilice el comando `create-endpoint-config`. En la configuración del punto de conexión, asigne el objeto de modelo a una variante de producción.
3. Cree el punto de conexión mediante el comando `create-endpoint`. En el cuerpo del comando, especifique la configuración del punto de conexión que ha creado.

   Al crear el punto final, la SageMaker IA aprovisiona los recursos del punto final y despliega el modelo en el punto final.

Configuración

En los siguientes ejemplos se configuran los recursos que necesita para implementar un modelo en un punto de conexión.

With inference components

Example create-endpoint-config comando

En el siguiente ejemplo, se crea una configuración de punto final con el create-endpoint-configcomando.

```
aws sagemaker create-endpoint-config \
--endpoint-config-name endpoint-config-name \
--execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/role-name\
--production-variants file://production-variants.json
```

En este ejemplo el archivo `production-variants.json` define una variante de producción con el siguiente JSON:

```
[
    {
        "VariantName": "variant-name",
        "ModelName": "model-name",
        "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
        "InitialInstanceCount": 1
    }
]
```

Si el comando se ejecuta correctamente, AWS CLI responde con el ARN del recurso que ha creado.

```
{
    "EndpointConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint-config/
endpoint-config-name"
}
```

Without inference components

Example Comando create-model

En el siguiente ejemplo se crea un modelo con el comando create-model.

```
aws sagemaker create-model \
--model-name model-name \
```

```
--execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/role-name \
--primary-container "{ \"Image\": \"image-uri\", \"ModelDataUrl\": \"model-s3-
url\"}"
```

Si el comando se ejecuta correctamente, AWS CLI responde con el ARN del recurso que ha creado.

```
{
    "ModelArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:model/model-name"
}
```

Example create-endpoint-config comando

En el siguiente ejemplo, se crea una configuración de punto final con el create-endpoint-configcomando.

```
aws sagemaker create-endpoint-config \
--endpoint-config-name endpoint-config-name \
--production-variants file://production-variants.json
```

En este ejemplo el archivo `production-variants.json` define una variante de producción con el siguiente JSON:

```
[
    {
        "VariantName": "variant-name",
        "ModelName": "model-name",
        "InstanceType": "ml.p4d.24xlarge",
        "InitialInstanceCount": 1
    }
]
```

Si el comando se ejecuta correctamente, AWS CLI responde con el ARN del recurso que ha creado.

```
{
    "EndpointConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint-config/
endpoint-config-name"
}
```

Implementación

En los siguientes ejemplos se implementa un modelo en un punto de conexión.

With inference components

Example Comando create-endpoint

En el siguiente ejemplo se crea un punto de conexión con el comando create-endpoint.

```
aws sagemaker create-endpoint \
--endpoint-name endpoint-name \
--endpoint-config-name endpoint-config-name
```

Si el comando se ejecuta correctamente, AWS CLI responde con el ARN del recurso que ha creado.

```
{
    "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint/endpoint-name"
}
```

Example create-inference-component comando

El siguiente ejemplo crea un componente de inferencia con el create-inference-component comando.

```
aws sagemaker create-inference-component \
--inference-component-name inference-component-name \
--endpoint-name endpoint-name \
--variant-name variant-name \
--specification file://specification.json \
--runtime-config "{\"CopyCount\": 2}"
```

En este ejemplo el archivo `specification.json` define el contenedor y los recursos de computación con el siguiente JSON:

```
{
    "Container": {
        "Image": "image-uri",
        "ArtifactUrl": "model-s3-url"
```

```
    },
    "ComputeResourceRequirements": {
        "NumberOfCpuCoresRequired": 1,
        "MinMemoryRequiredInMb": 1024
    }
}
```

Si el comando se ejecuta correctamente, AWS CLI responde con el ARN del recurso que ha creado.

```
{
    "InferenceComponentArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:inference-component/inference-component-name"
}
```

Without inference components

Example Comando create-endpoint

En el siguiente ejemplo se crea un punto de conexión con el comando create-endpoint.

```
aws sagemaker create-endpoint \
--endpoint-name endpoint-name \
--endpoint-config-name endpoint-config-name
```

Si el comando se ejecuta correctamente, AWS CLI responde con el ARN del recurso que ha creado.

```
{
    "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint/endpoint-name"
}
```

Invocación de modelos para realizar inferencias en tiempo real

Después de usar Amazon SageMaker AI para implementar un modelo en un punto final, puede interactuar con el modelo enviándole solicitudes de inferencia. Para enviar una solicitud de inferencia a un modelo, debe invocar el punto de conexión que lo aloja. Puede invocar sus puntos de enlace mediante Amazon SageMaker Studio AWS SDKs, el o el. AWS CLI

Invoca tu modelo con Amazon Studio SageMaker

Después de implementar el modelo en un punto final, puede ver el punto final a través de Amazon SageMaker Studio y probarlo enviando solicitudes de inferencia únicas.

> **Note**
>
> SageMaker La IA solo admite las pruebas de puntos de enlace en Studio para puntos de enlace en tiempo real.

Para enviar una solicitud de inferencia de prueba a su punto de conexión

1. Abre Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Implementaciones.
3. En el menú desplegable, selecciona Puntos de conexión.
4. Busque su punto de conexión por nombre y elija el nombre en la tabla. Los nombres de los puntos de conexión que aparecen en el panel Puntos de conexión se definen al implementar un modelo. El espacio de trabajo de Studio abre la página Punto de conexión en una pestaña nueva.
5. Seleccione la pestaña Probar inferencia.
6. En Opciones de prueba, seleccione una de las siguientes opciones:

    a. Seleccione Probar la solicitud de ejemplo para enviar inmediatamente una solicitud al punto de conexión. Utilice la opción Editor JSON para proporcionar datos de ejemplo en formato JSON y elija Enviar solicitud para enviar la solicitud al punto de conexión. Después de enviar la solicitud, Studio muestra el resultado de la inferencia en una tarjeta a la derecha del editor JSON.

    b. Seleccione Usar código de ejemplo del Python SDK para ver el código para enviar una solicitud al punto de conexión. A continuación, copie el ejemplo de código de la sección Ejemplo de solicitud de inferencia y ejecute el código en el entorno de pruebas.

La parte superior de la tarjeta muestra el tipo de solicitud que se envió al punto de conexión (solo se acepta JSON). La tarjeta muestra los campos siguientes:

- Estado: muestra uno de los siguientes tipos de estado:
    - `Success`: la solicitud se ha realizado correctamente.

  - `Failed`: error en la solicitud. Aparece una respuesta en Motivo del error.
  - `Pending`: mientras la solicitud de inferencia está pendiente, el estado muestra un icono circular giratorio.
- Duración de la ejecución: tiempo que duró la invocación (hora de finalización menos hora de inicio) en milisegundos.
- Tiempo de solicitud: cuántos minutos han transcurrido desde que se envió la solicitud.
- Tiempo de resultado: cuántos minutos han transcurrido desde que se envió la solicitud.

Invoque su modelo mediante el AWS SDK para Python (Boto3)

Si desea invocar un punto final del modelo en el código de su aplicación, puede utilizar uno de los AWS SDKs, incluido el. AWS SDK para Python (Boto3) Para invocar el punto de conexión con este SDK, utilice uno de los siguientes métodos de Python:

- `invoke_endpoint`: envía una solicitud de inferencia a un punto de conexión del modelo y devuelve la respuesta que genera el modelo.

  Este método devuelve la carga útil de inferencia como respuesta cuando el modelo termina de generarla. Para obtener más información, consulte invoke_endpoint en la Referencia de la API del SDK AWS para Python (Boto3).
- `invoke_endpoint_with_response_stream`: envía una solicitud de inferencia a un punto de conexión del modelo y transmite la respuesta de forma incremental mientras el modelo la genera.

  Con este método, la aplicación recibe partes de la respuesta a medida que están disponibles. Para obtener más información, consulte invoke_endpoint en la Referencia de la API del SDK AWS para Python (Boto3).

  Utilice este método únicamente para invocar modelos que admitan streaming de inferencias.

Antes de poder utilizar estos métodos en el código de la aplicación, debe inicializar un cliente de SageMaker AI Runtime y especificar el nombre del punto final. En el siguiente ejemplo, se configuran el cliente y el punto de conexión para el resto de los ejemplos:

```
import boto3

sagemaker_runtime = boto3.client(
    "sagemaker-runtime", region_name='aws_region')
```

```
endpoint_name='endpoint-name'
```

Invocar para obtener una respuesta de inferencia

En el siguiente ejemplo se utiliza el método `invoke_endpoint` para invocar un punto de conexión con AWS SDK para Python (Boto3):

```
# Gets inference from the model hosted at the specified endpoint:
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    Body=bytes('{"features": ["This is great!"]}', 'utf-8')
    )

# Decodes and prints the response body:
print(response['Body'].read().decode('utf-8'))
```

En este ejemplo, se proporcionan datos de entrada en el `Body` campo para que la SageMaker IA los pase al modelo. Estos datos deben tener el mismo formato que se utilizó para el entrenamiento. El ejemplo almacena la respuesta en la variable `response`.

La variable `response` proporciona acceso al estado HTTP, al nombre del modelo implementado y a otros campos. El siguiente fragmento de código imprime el código del estado HTTP:

```
print(response["HTTPStatusCode"])
```

Invocar para transmitir una respuesta de inferencia

Si implementó un modelo que admite streaming de inferencias, puede invocar el modelo para recibir su carga útil de inferencia como un flujo de partes. El modelo entrega estas partes de forma incremental a medida que las genera. Cuando una aplicación recibe un flujo de inferencia, no necesita esperar a que el modelo genere toda la carga útil de respuesta. Por el contrario, la aplicación recibe inmediatamente partes de la respuesta a medida que están disponibles.

Al consumir un flujo de inferencia en la aplicación, puede crear interacciones en las que los usuarios perciban que la inferencia es rápida, ya que obtienen la primera parte de forma inmediata. Puede implementar la transmisión en streaming para que admita experiencias interactivas rápidas, como chatbots, asistentes virtuales y generadores de música. Por ejemplo, puede crear un chatbot que muestre de forma incremental el texto generado por un modelo de lenguaje grande (LLM).

Para obtener una transmisión de inferencia, puede usar el método `invoke_endpoint_with_response_stream`. En el cuerpo de la respuesta, el SDK proporciona un objeto `EventStream`, que proporciona la inferencia en forma de una serie de objetos `PayloadPart`.

Example Flujo de inferencia

A continuación se muestra un ejemplo de objetos `PayloadPart`:

```
{'PayloadPart': {'Bytes': b'{"outputs": [" a"]}\n'}}
{'PayloadPart': {'Bytes': b'{"outputs": [" challenging"]}\n'}}
{'PayloadPart': {'Bytes': b'{"outputs": [" problem"]}\n'}}
. . .
```

En cada parte de la carga útil, el campo `Bytes` proporciona una parte de la respuesta de inferencia del modelo. Esta parte puede ser cualquier tipo de contenido que genere un modelo, como datos de texto, imagen o audio. En este ejemplo, las partes son objetos JSON que contienen texto generado a partir de un LLM.

La parte de carga útil suele contener un fragmento discreto de datos del modelo. En este ejemplo, los fragmentos discretos son objetos JSON completos. Algunas veces, la respuesta de streaming divide los fragmentos en varias partes de la carga útil o combina varios fragmentos en una sola parte de la carga útil. En el siguiente ejemplo se muestra un fragmento de datos en formato JSON dividido en dos partes de carga útil:

```
{'PayloadPart': {'Bytes': b'{"outputs": '}}
{'PayloadPart': {'Bytes': b'[" problem"]}\n'}}
```

Cuando escriba el código de una aplicación que procesa un flujo de inferencia, incluya la lógica que gestiona estas divisiones y combinaciones ocasionales de los datos. Como estrategia, puede escribir código que concatene el contenido de `Bytes` mientras la aplicación recibe las partes de la carga. Al concatenar aquí los datos JSON del ejemplo, se combinan los datos en un cuerpo JSON delimitado por nuevas líneas. A continuación, el código podría procesar el flujo analizando todo el objeto JSON en cada línea.

El siguiente ejemplo muestra el JSON delimitado por nuevas líneas que crearía al concatenar el contenido del ejemplo de `Bytes`:

```
{"outputs": [" a"]}
```

```
{"outputs": [" challenging"]}
{"outputs": [" problem"]}
. . .
```

Example Código para procesar un flujo de inferencia

El siguiente ejemplo de clase de Python, `SmrInferenceStream`, demuestra cómo se puede procesar un flujo de inferencia que envía datos de texto en formato JSON:

```
import io
import json

# Example class that processes an inference stream:
class SmrInferenceStream:

    def __init__(self, sagemaker_runtime, endpoint_name):
        self.sagemaker_runtime = sagemaker_runtime
        self.endpoint_name = endpoint_name
        # A buffered I/O stream to combine the payload parts:
        self.buff = io.BytesIO()
        self.read_pos = 0

    def stream_inference(self, request_body):
        # Gets a streaming inference response
        # from the specified model endpoint:
        response = self.sagemaker_runtime\
            .invoke_endpoint_with_response_stream(
                EndpointName=self.endpoint_name,
                Body=json.dumps(request_body),
                ContentType="application/json"
        )
        # Gets the EventStream object returned by the SDK:
        event_stream = response['Body']
        for event in event_stream:
            # Passes the contents of each payload part
            # to be concatenated:
            self._write(event['PayloadPart']['Bytes'])
            # Iterates over lines to parse whole JSON objects:
            for line in self._readlines():
                resp = json.loads(line)
                part = resp.get("outputs")[0]
                # Returns parts incrementally:
                yield part
```

```
    # Writes to the buffer to concatenate the contents of the parts:
    def _write(self, content):
        self.buff.seek(0, io.SEEK_END)
        self.buff.write(content)

    # The JSON objects in buffer end with '\n'.
    # This method reads lines to yield a series of JSON objects:
    def _readlines(self):
        self.buff.seek(self.read_pos)
        for line in self.buff.readlines():
            self.read_pos += len(line)
            yield line[:-1]
```

En este ejemplo se procesa el flujo de inferencia de la siguiente manera:

- Inicializa un cliente SageMaker AI Runtime y establece el nombre del punto final del modelo. Para poder obtener un flujo de inferencia, el modelo que aloja el punto de conexión debe admitir streaming de inferencia.
- En el método `stream_inference` de ejemplo, recibe un cuerpo de solicitud y lo pasa al método `invoke_endpoint_with_response_stream` del SDK.
- Itera cada evento del objeto `EventStream` que devuelve el SDK.
- De cada evento, obtiene el contenido del objeto `Bytes` en el objeto `PayloadPart`.
- En el método `_write` de ejemplo, escribe en un búfer para concatenar el contenido de los objetos `Bytes`. El contenido combinado forma un cuerpo JSON delimitado por nuevas líneas.
- Utiliza el método `_readlines` de ejemplo para obtener una serie iterable de objetos JSON.
- En cada objeto JSON, obtiene una parte de la inferencia.
- Con la expresión `yield`, devuelve las partes de forma incremental.

El siguiente ejemplo crea y utiliza un objeto `SmrInferenceStream`:

```
request_body = {"inputs": ["Large model inference is"],
                "parameters": {"max_new_tokens": 100,
                               "enable_sampling": "true"}}
smr_inference_stream = SmrInferenceStream(
    sagemaker_runtime, endpoint_name)
stream = smr_inference_stream.stream_inference(request_body)
for part in stream:
```

```
    print(part, end='')
```

Este ejemplo pasa un cuerpo de solicitud al método `stream_inference`. Itera la respuesta para imprimir cada parte que devuelve el flujo de inferencia.

En el ejemplo se da por sentado que el modelo del punto de conexión especificado es un LLM que genera texto. El resultado de este ejemplo es un cuerpo de texto generado que se imprime de forma incremental:

```
a challenging problem in machine learning. The goal is to . . .
```

Invoque su modelo mediante el AWS CLI

Puede invocar el punto final de su modelo ejecutando comandos con la tecla AWS Command Line Interface ()AWS CLI. AWS CLI admite solicitudes de inferencia estándar con el comando `invoke-endpoint` y admite solicitudes de inferencia asincrónicas con el comando `invoke-endpoint-async`.

> **Note**
>
> AWS CLI No admite solicitudes de inferencia de transmisión.

En el siguiente ejemplo se utiliza el comando `invoke-endpoint` para enviar una solicitud de inferencia a un punto de conexión del modelo:

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
    --endpoint-name endpoint_name \
    --body fileb://$file_name \
    output_file.txt
```

En el parámetro `--endpoint-name`, proporcione el nombre del punto de conexión que especificó al crearlo. Para el `--body` parámetro, proporcione los datos de entrada para que la SageMaker IA los pase al modelo. Los datos deben tener el mismo formato que se utilizó para el entrenamiento. En este ejemplo se muestra cómo enviar datos binarios a su punto de conexión.

Para obtener más información sobre cuándo usar `file://` Over `fileb://` al pasar el contenido de un archivo a un parámetro del AWS CLI, consulte Mejores prácticas para los parámetros de archivos locales.

Para obtener más información y ver parámetros adicionales que puede pasar, consulte `invoke-endpoint` en la Referencia de comandos de AWS CLI .

Si el comando `invoke-endpoint` se ejecuta correctamente, devuelve una respuesta similar a la siguiente:

```
{
    "ContentType": "<content_type>; charset=utf-8",
    "InvokedProductionVariant": "<Variant>"
}
```

Si el comando no se ejecuta correctamente, compruebe si la carga útil de entrada tiene el formato correcto.

Vea el resultado de la invocación comprobando el archivo de salida del archivo (`output_file.txt` en este ejemplo).

```
more output_file.txt
```

Invoque su modelo mediante el AWS SDK para Python

Invoque para transmitir bidireccionalmente una solicitud de inferencia y una respuesta

Si desea invocar un punto final modelo en el código de su aplicación para admitir la transmisión bidireccional, puede usar el nuevo SDK experimental para Python que admite la capacidad de transmisión bidireccional con compatibilidad con HTTP/2. Este SDK permite una comunicación bidireccional en tiempo real entre la aplicación cliente y el SageMaker terminal, lo que le permite enviar solicitudes de inferencia de forma incremental y, al mismo tiempo, recibir respuestas en streaming a medida que las genera el modelo. Esto resulta especialmente útil para aplicaciones interactivas en las que tanto el cliente como el servidor necesitan intercambiar datos de forma continua a través de una conexión persistente.

> **Note**
>
> El nuevo SDK experimental es diferente del SDK estándar de Boto3 y admite conexiones bidireccionales persistentes para el intercambio de datos. Al utilizar el SDK experimental de Python, recomendamos encarecidamente fijar estrictamente una versión del SDK para cualquier caso de uso no experimental.

Para invocar tu punto final con transmisión bidireccional, usa este método. `invoke_endpoint_with_bidirectional_stream` Este método establece una conexión persistente que le permite transmitir varios fragmentos de carga útil a su modelo y, al mismo tiempo, recibir respuestas en tiempo real a medida que el modelo procesa los datos. La conexión permanece abierta hasta que se cierre explícitamente el flujo de entrada o hasta que el terminal cierre la conexión, lo que permite un tiempo de conexión de hasta 30 minutos.

Requisitos previos

Para poder utilizar la transmisión bidireccional en el código de la aplicación, debe:

1. Instale el SDK HTTP/2 experimental en SageMaker tiempo de ejecución
2. Configure AWS las credenciales para su cliente SageMaker Runtime
3. Implemente un modelo que admita la transmisión bidireccional a un punto final SageMaker

Configure el cliente de transmisión bidireccional

El siguiente ejemplo muestra cómo inicializar los componentes necesarios para la transmisión bidireccional:

```
from sagemaker_runtime_http2.client import SageMakerRuntimeHTTP2Client
from sagemaker_runtime_http2.config import Config, HTTPAuthSchemeResolver
from smithy_aws_core.identity import EnvironmentCredentialsResolver
from smithy_aws_core.auth.sigv4 import SigV4AuthScheme

# Configuration
AWS_REGION = "us-west-2"
BIDI_ENDPOINT = f"https://runtime.sagemaker.{AWS_REGION}.amazonaws.com:8443"
ENDPOINT_NAME = "your-endpoint-name"

# Initialize the client configuration
config = Config(
    endpoint_uri=BIDI_ENDPOINT,
    region=AWS_REGION,
    aws_credentials_identity_resolver=EnvironmentCredentialsResolver(),
    auth_scheme_resolver=HTTPAuthSchemeResolver(),
    auth_schemes={"aws.auth#sigv4": SigV4AuthScheme(service="sagemaker")}
)

# Create the SageMaker Runtime HTTP/2 client
client = SageMakerRuntimeHTTP2Client(config=config)
```

Cliente de transmisión bidireccional completo

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un cliente de streaming bidireccional que envíe varias cargas de texto a un SageMaker punto final y procese las respuestas en tiempo real:

```
import asyncio
import logging
from sagemaker_runtime_http2.client import SageMakerRuntimeHTTP2Client
from sagemaker_runtime_http2.config import Config, HTTPAuthSchemeResolver
from sagemaker_runtime_http2.models import (
    InvokeEndpointWithBidirectionalStreamInput,
    RequestStreamEventPayloadPart,
    RequestPayloadPart
)
from smithy_aws_core.identity import EnvironmentCredentialsResolver
from smithy_aws_core.auth.sigv4 import SigV4AuthScheme

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)

class SageMakerBidirectionalClient:

    def __init__(self, endpoint_name, region="us-west-2"):
        self.endpoint_name = endpoint_name
        self.region = region
        self.client = None
        self.stream = None
        self.response_task = None
        self.is_active = False

    def _initialize_client(self):
        bidi_endpoint = f"runtime.sagemaker.{self.region}.amazonaws.com:8443"
        config = Config(
            endpoint_uri=bidi_endpoint,
            region=self.region,
            aws_credentials_identity_resolver=EnvironmentCredentialsResolver(),
            auth_scheme_resolver=HTTPAuthSchemeResolver(),
            auth_schemes={"aws.auth#sigv4": SigV4AuthScheme(service="sagemaker")}
        )
        self.client = SageMakerRuntimeHTTP2Client(config=config)

    async def start_session(self):
        """Establish a bidirectional streaming connection with the endpoint."""
        if not self.client:
```

```
            self._initialize_client()

        logger.info(f"Starting session with endpoint: {self.endpoint_name}")
        self.stream = await self.client.invoke_endpoint_with_bidirectional_stream(

InvokeEndpointWithBidirectionalStreamInput(endpoint_name=self.endpoint_name)
        )
        self.is_active = True

        # Start processing responses concurrently
        self.response_task = asyncio.create_task(self._process_responses())

    async def send_message(self, message):
        """Send a single message to the endpoint."""
        if not self.is_active:
            raise RuntimeError("Session not active. Call start_session() first.")

        logger.info(f"Sending message: {message}")
        payload = RequestPayloadPart(bytes_=message.encode('utf-8'))
        event = RequestStreamEventPayloadPart(value=payload)
        await self.stream.input_stream.send(event)

    async def send_multiple_messages(self, messages, delay=1.0):
        """Send multiple messages with a delay between each."""
        for message in messages:
            await self.send_message(message)
            await asyncio.sleep(delay)

    async def end_session(self):
        """Close the bidirectional streaming connection."""
        if not self.is_active:
            return

        await self.stream.input_stream.close()
        self.is_active = False
        logger.info("Stream closed")

        # Cancel the response processing task
        if self.response_task and not self.response_task.done():
            self.response_task.cancel()

    async def _process_responses(self):
        """Process incoming responses from the endpoint."""
        try:
```

```
            output = await self.stream.await_output()
            output_stream = output[1]

            while self.is_active:
                result = await output_stream.receive()

                if result is None:
                    logger.info("No more responses")
                    break

                if result.value and result.value.bytes_:
                    response_data = result.value.bytes_.decode('utf-8')
                    logger.info(f"Received: {response_data}")

        except Exception as e:
            logger.error(f"Error processing responses: {e}")

# Example usage
async def run_bidirectional_client():
    client = SageMakerBidirectionalClient(endpoint_name="your-endpoint-name")

    try:
        # Start the session
        await client.start_session()

        # Send multiple messages
        messages = [
            "I need help with",
            "my account balance",
            "I can help with that",
            "and recent charges"
        ]
        await client.send_multiple_messages(messages)

        # Wait for responses to be processed
        await asyncio.sleep(2)

        # End the session
        await client.end_session()
        logger.info("Session ended successfully")

    except Exception as e:
        logger.error(f"Client error: {e}")
        await client.end_session()
```

```
if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(run_bidirectional_client())
```

El cliente inicializa el cliente HTTP/2 en SageMaker tiempo de ejecución con el URI del punto final regional en el puerto 8443, que es necesario para las conexiones de streaming bidireccionales. El `session()` método start_ llama `invoke_endpoint_with_bidirectional_stream()` para establecer la conexión persistente y crea una tarea asíncrona para procesar las respuestas entrantes de forma simultánea.

El `send_event()` método agrupa los datos de la carga útil en los objetos de solicitud correspondientes y los envía a través del flujo de entrada, mientras que el `_process_responses()` método escucha y procesa continuamente las respuestas del punto final a medida que llegan. Este enfoque bidireccional permite una interacción en tiempo real, en la que tanto el envío de solicitudes como la recepción de respuestas se realizan simultáneamente a través de la misma conexión.

puntos de conexión

Tras implementar el modelo en un punto de conexión, es posible que desee verlo y administrarlo. Con SageMaker AI, puede ver el estado y los detalles del punto de conexión, comprobar las métricas y los registros para supervisar el rendimiento del punto de conexión, actualizar los modelos implementados en el punto final y mucho más.

En las siguientes secciones se muestra cómo administrar los puntos de conexión en Amazon SageMaker Studio o en la Consola de administración de AWS.

En la siguiente página se describe cómo ver y realizar cambios de forma interactiva en los puntos de conexión mediante la consola de Amazon SageMaker AI o SageMaker Studio.

Temas

- Visualización de los detalles de punto de conexión en SageMaker Studio
- Visualización de detalles de puntos de conexión en la consola de SageMaker AI

Visualización de los detalles de punto de conexión en SageMaker Studio

En Amazon SageMaker Studio puede ver y administrar los puntos de conexión de alojamiento de SageMaker AI. Para obtener más información sobre Studio, consulte Amazon SageMaker Studio.

Para buscar la lista de puntos de conexión en SageMaker Studio, haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación de Studio.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Implementaciones.
3. En el menú desplegable, seleccione Puntos de conexión.

Se abrirá la página Puntos de conexión, en la que se enumeran todos los puntos de conexión de alojamiento de SageMaker AI. En esta página, puede ver los puntos de conexión y su Estado. También puede crear un nuevo punto de conexión, editar o eliminar uno existente.

Para ver los detalles de un determinado punto de conexión, selecciónelo en la lista. En la página de detalles del punto de conexión, podrá ver información general similar a lo que aparece en la siguiente captura de pantalla.



Cada página de detalles del punto de conexión incluye las siguientes pestañas de información:

Visualización de variantes (o modelos)

En la pestaña Variantes (también denominada la pestaña Modelos si el punto de conexión tiene varios modelos implementados) se muestra la lista de variantes de modelos o modelos actualmente implementados en el punto de conexión. En la siguiente captura de pantalla se muestra el aspecto de la información general y la sección Modelos en un punto de conexión con varios modelos implementados.



Puede añadir o editar la configuración de cada variante o modelo. También puede seleccionar una variante y habilitar una política predeterminada de escalado automático, que podrá editar más adelante en la pestaña Escalado automático.

Visualización de la configuración

En la pestaña Configuración, puede ver el rol de IAM de AWS asociado al punto de conexión, la clave de AWS KMS utilizada para el cifrado (si corresponde), el nombre de la VPC y la configuración de aislamiento de la red.

Prueba de inferencia

En la pestaña Probar inferencia, puede enviar una solicitud de inferencia de prueba a un modelo implementado. Esto es útil si desea comprobar que el punto de conexión responde a las solicitudes según lo previsto.

Para probar la inferencia, haga lo siguiente:

1. En la pestaña Probar inferencia del modelo, elija una de las siguientes opciones:
    a. Seleccione Introducir el cuerpo de la solicitud si desea probar el punto de conexión y recibir una respuesta a través de la interfaz de Studio.
    b. Seleccione Copiar código de ejemplo (Python) si desea copiar un ejemplo de AWS SDK para Python (Boto3) que pueda usar para invocar el punto de conexión desde un entorno local y recibir una respuesta mediante programación.
2. En Modelo, seleccione el modelo que desea probar en el punto de conexión.
3. Si ha elegido el método de prueba de la interfaz de Studio, también puede elegir el tipo de contenido que desee para la respuesta en el menú desplegable.

Tras configurar la solicitud, puede elegir Enviar solicitud (para recibir una respuesta a través de la interfaz de Studio) o Copiar para copiar el ejemplo de Python.

Si recibe una respuesta a través de la interfaz de Studio, tendrá un aspecto similar al que se muestra en la siguiente captura de pantalla.



Escalado automático

En la pestaña Escalado automático, puede ver cualquier política de escalado automático configurada para los modelos alojados en el punto de conexión. En la siguiente captura de pantalla se muestra la pestaña Escalado automático.

Puede elegir Editar escalado automático para cambiar cualquiera de las políticas y activar o desactivar la política predeterminada de escalado automático.

Para obtener más información sobre el escalado automático de puntos de conexión en tiempo real, consulte Automatically Scale Amazon SageMaker AI Models. Si no sabe cómo configurar una política de escalado automático del punto de conexión, puede utilizar un trabajo de recomendaciones de escalado automático de Recomendador de inferencias para obtener recomendaciones para una política de escalado automático.

Visualización de detalles de puntos de conexión en la consola de SageMaker AI

Para ver los puntos de conexión en la consola de SageMaker AI, haga lo siguiente:

1. Vaya a la consola de SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inferencia.
3. En la lista del menú desplegable, seleccione Puntos de conexión.
4. En la página Puntos de conexión, elija su punto de conexión.

Debería abrirse la página de detalles del punto de conexión, en la que se mostrará un resumen del punto de conexión y las métricas que se han recopilado para él.

En las siguientes secciones se describen las pestañas de la página de detalles de los puntos de conexión.

Supervisión de puntos de conexión

Tras crear un punto de conexión de alojamiento en SageMaker AI, puede supervisar el punto de conexión con Amazon CloudWatch, que recopila y procesa los datos sin procesar y los convierte en métricas legibles y casi en tiempo real. Puede utilizar estas métricas para obtener acceso a información histórica y obtener una mejor perspectiva del rendimiento de su punto de conexión. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

En la pestaña Supervisión de la página de detalles del punto de conexión, puede ver los datos de métricas de CloudWatch que se han recopilado desde el punto de conexión.

La pestaña Supervisión incluye las siguientes secciones:

- Métricas operativas: vea las métricas que rastrean la utilización de los recursos de su punto de conexión, como el uso de la CPU y de la memoria.

- Métricas de invocación: vea las métricas que registran el número, la integridad y el estado de las solicitudes `InvokeEndpoint` que llegan a su punto de conexión, como los errores del modelo de invocación y la latencia del modelo.
- Métricas de salud: vea las métricas que rastrean el estado general de su punto de conexión, como los errores de invocación y los errores de notificación.

Para obtener descripciones detalladas de cada métrica, consulte Monitor SageMaker AI with CloudWatch.

La siguiente captura de pantalla muestra la sección de Métricas operativas de un punto de conexión sin servidor.


Monitoring
Settings
Alarms
Operational metrics
1h 3h 12h 1d 3d 1w
Period: 5m
Statistic
Add widget
Average
Sum
Maximum
Minimum
CPU Utilization Info
Memory Utilization Info
Disk Utilization Info
GPU Utilization Info
GPU Memory Utilization Info
0.485
0.480
0.475
0.470
0.465
0.460
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
Time

Puede ajustar el Periodo y la Estadística del seguimiento que quiera realizar para las métricas de una sección determinada, así como el periodo de tiempo durante el que quiera ver los datos de las métricas. También puede agregar y eliminar widgets de métricas de la vista de cada sección seleccionando Agregar widget. En el cuadro de diálogo Agregar widget, puede seleccionar y deseleccionar las métricas que desee ver.

Las métricas disponibles pueden depender del tipo de punto de conexión. Por ejemplo, los puntos de conexión sin servidor tienen algunas métricas que no están disponibles para los puntos de conexión en tiempo real. Para obtener información de métricas más específica por tipo de punto de conexión, consulte las páginas siguientes:

- Monitorización de un punto de conexión sin servidor
- Monitorización de punto de conexión asíncrono
- Métricas de CW para implementaciones de puntos de conexión multimodelo
- Registros y métricas de canalización de inferencias

Configuración

Puede elegir la pestaña Configuración para ver información adicional sobre su punto de conexión, como los ajustes de captura de datos, la configuración del punto de conexión y las etiquetas.

Creación y visualización de alarmas

En la pestaña Alarmas de la página de detalles del punto de conexión, puede ver y crear alarmas sencillas de métricas de umbral estático, en las que puede especificar un valor de umbral para una métrica. Si la métrica supera el valor de umbral, la alarma pasa al estado `ALARM`. Para obtener más información sobre las alarmas de CloudWatch, consulte Uso de alarmas de Amazon CloudWatch.

En la sección de Resumen del punto de conexión, puede ver el campo Alarmas, que indica cuántas alarmas están activas actualmente en su punto de conexión.

Para ver qué alarmas están en el estado `ALARM`, seleccione la pestaña Alarmas. La pestaña Alarmas le muestra una lista completa de las alarmas de sus punto de conexión, junto con detalles sobre su estado y condiciones. La siguiente captura de pantalla muestra una lista de las alarmas de esta sección que se han configurado para un punto de conexión.



El estado de una alarma puede ser `In alarm`, `OK` o `Insufficient data` si no se están recopilando suficientes datos de métricas.

Para crear una nueva alarma para su punto de conexión, haga lo siguiente:

1. En la pestaña Alarmas, elija Crear alarma.
2. Se abre la página Crear alarma. En Nombre de la alarma, escriba un nombre para la alarma.
3. (Opcional) Escriba una descripción de la alarma.
4. En Métrica, elija la métrica de CloudWatch que desee que registre la alarma.
5. En Nombre de variante, elija la variante del modelo de punto de conexión que desee supervisar.
6. En Estadística, elija una de las estadísticas disponibles para la métrica que seleccionó.
7. En Periodo, elija el periodo de tiempo que se utilizará para calcular cada valor estadístico. Por ejemplo, si elige la estadística Promedio y un período de 5 minutos, cada punto de datos monitoreado por la alarma es el promedio de los puntos de datos de la métrica en intervalos de 5 minutos.
8. Para Periodos de evaluación, introduzca el número de puntos de datos que desea que la alarma tenga en cuenta al evaluar si debe entrar en el estado de alarma o no.
9. En Condición, elija la condición que desee usar para el umbral de alarma.
10. En Valor de umbral, introduzca el valor deseado para su umbral.
11. (Opcional) En Notificación, puede elegir Agregar notificación para crear o especificar un tema de Amazon SNS que reciba una notificación cuando cambie el estado de la alarma.
12. Elija Crear alarma.

Tras crear la alarma, puede volver a la pestaña Alarmas para ver su estado en cualquier momento. En esta sección, también puede seleccionar la alarma y editarla o eliminarla.

Opciones de alojamiento

En los siguientes temas se describen las opciones de alojamiento en tiempo real de SageMaker IA disponibles y cómo configurar, invocar y eliminar cada opción de alojamiento.

Temas

- Puntos de conexión de modelo único
- Puntos de conexión multimodelo
- Puntos de conexión con varios contenedores
- Canalizaciones de inferencia en Amazon AI SageMaker
- Eliminar puntos de conexión y recursos

Puntos de conexión de modelo único

Puede crear, actualizar y eliminar puntos de conexión de inferencia en tiempo real que alojen un único modelo con Amazon SageMaker Studio, AWS SDK para Python (Boto3), el SageMaker Python SDK o la AWS CLI. Para ver los procedimientos y los códigos de ejemplo, consulte Implementación de modelos para inferencia en tiempo real.

Puntos de conexión multimodelo

Los puntos de conexión multimodelo proporcionan una solución escalable y rentable para implementar grandes cantidades de modelos. Utilizan la misma flota de recursos y un contenedor de servicio compartido para alojar todos sus modelos. Esto reduce los costos de alojamiento al mejorar la utilización del punto de conexión en comparación con el uso de puntos de conexión de modelo único. También reduce la sobrecarga de implementación, ya que Amazon SageMaker AI gestiona la carga de modelos en la memoria y su escalado en función de los patrones de tráfico hacia su punto final.

El siguiente diagrama muestra cómo funcionan los puntos de conexión multimodelo en comparación con los puntos de conexión de un solo modelo.



Los puntos de conexión multimodelo son ideales para alojar una gran cantidad de modelos que utilizan el mismo marco de ML en un contenedor de servidores compartido. Si tiene una combinación de modelos a los que se accede con frecuencia y con poca frecuencia, un punto de conexión multimodelo puede atender este tráfico de manera eficiente con menos recursos y un mayor ahorro de costos. Su aplicación debe tolerar las penalizaciones de latencia ocasionales relacionadas con el arranque en frío que se producen al invocar modelos que se utilizan con poca frecuencia.

Los puntos de conexión multimodelo admiten el alojamiento de modelos respaldados tanto por CPU como por GPU. Al utilizar modelos respaldados por GPU, puede reducir los costos de implementación del modelo mediante un mayor uso del punto de conexión y sus instancias de computación acelerada subyacentes.

Los puntos de conexión multimodelo permiten compartir el tiempo de los recursos de memoria en todos los modelos. Esto funciona mejor cuando los modelos son bastante similares en tamaño y latencia de invocación. Cuando es el caso, los puntos de conexión multimodelo pueden usar eficazmente instancias en todos los modelos. Si tiene modelos que tienen transacciones por segundo

(TPS) o requisitos de latencia notablemente más altos, le recomendamos alojarlos en puntos de conexión dedicados.

Puede utilizar puntos de conexión multimodelo con las siguientes funciones:

- AWS PrivateLinky VPCs
- Escalado automático
- Canalizaciones de inferencia en serie (pero solo se puede incluir un contenedor habilitado para varios modelos en una canalización de inferencia)
- Prueba A/B

Puede utilizar la consola de IA AWS SDK para Python (Boto) o la consola de SageMaker IA para crear un punto final multimodelo. Puede utilizar puntos de conexión multimodelo con respaldo de CPU, puede crear su punto de conexión con contenedores personalizados integrando la biblioteca Multi Model Server.

Temas

- Cómo funcionan los puntos de conexión multimodelo
- Cuadernos de ejemplo para puntos de conexión multimodelo
- Algoritmos, marcos e instancias compatibles con puntos de conexión multimodelo
- Recomendaciones de instancia para implementaciones de puntos de conexión multimodelo
- Creación de un punto de conexión multimodelo
- Invocar un punto de conexión multimodelo
- Agregar o eliminar modelos
- Cree su propio contenedor para terminales SageMaker multimodelo de IA
- Seguridad de puntos de conexión multimodelo
- CloudWatch Métricas para despliegues de terminales multimodelo
- Establezca el comportamiento de almacenamiento en caché del modelo de SageMaker punto final multimodelo de IA
- Establecer políticas de escalado automático para implementaciones de puntos de conexión multimodelo

Cómo funcionan los puntos de conexión multimodelo

SageMaker La IA gestiona el ciclo de vida de los modelos alojados en puntos finales multimodelo en la memoria del contenedor. En lugar de descargar todos los modelos de un bucket de Amazon S3 al contenedor al crear el punto de conexión, la SageMaker IA los carga y almacena en caché de forma dinámica cuando los invoca. Cuando la SageMaker IA recibe una solicitud de invocación para un modelo en particular, hace lo siguiente:

1. Enruta la solicitud a una instancia detrás del punto de conexión.
2. Descarga el modelo desde el bucket de S3 al volumen de almacenamiento de esa instancia.
3. Carga el modelo en la memoria del contenedor (CPU o GPU, dependiendo de si tiene instancias respaldadas por CPU o GPU) de esa instancia de computación acelerada. Si el modelo ya está cargado en la memoria del contenedor, la invocación es más rápida porque la SageMaker IA no necesita descargarlo ni cargarlo.

SageMaker La IA sigue dirigiendo las solicitudes de un modelo a la instancia en la que el modelo ya está cargado. Sin embargo, si el modelo recibe muchas solicitudes de invocación y hay instancias adicionales para el punto final multimodelo, la SageMaker IA enruta algunas solicitudes a otra instancia para acomodar el tráfico. Si el modelo aún no está cargado en la segunda instancia, el modelo se descarga en el volumen de almacenamiento de esa instancia y se carga en la memoria del contenedor.

Cuando el uso de memoria de una instancia es elevado y la SageMaker IA necesita cargar otro modelo en la memoria, descarga los modelos no utilizados del contenedor de esa instancia para garantizar que haya suficiente memoria para cargar el modelo. Los modelos que se descargan permanecen en el volumen de almacenamiento de la instancia y se pueden cargar en la memoria del contenedor más adelante sin volver a descargarse desde el bucket S3. Si el volumen de almacenamiento de la instancia alcanza su capacidad máxima, la SageMaker IA elimina los modelos no utilizados del volumen de almacenamiento.

Para eliminar un modelo, deja de enviar solicitudes y elimínalo del bucket de S3. SageMaker La IA proporciona una capacidad de punto final multimodelo en un contenedor de servicio. Al agregar modelos a un punto de conexión multimodelo y eliminarlos del mismo, no es necesario actualizar el punto de conexión en sí. Para añadir un modelo, se carga en el bucket S3 y se empieza a invocar. No necesita cambios de código para usarlo.

> **Note**
>
> Al actualizar un punto de conexión multimodelo, las solicitudes de invocación iniciales en el punto de conexión pueden experimentar latencias más altas, ya que Smart Routing en los puntos de conexión multimodelo se adapta a su patrón de tráfico. Sin embargo, una vez que conozca su patrón de tráfico, podrá experimentar latencias bajas en los modelos que utilice con más frecuencia. Los modelos que se utilizan con menos frecuencia pueden sufrir algunas latencias de arranque en frío, ya que los modelos se cargan dinámicamente en una instancia.

Cuadernos de ejemplo para puntos de conexión multimodelo

Para obtener más información sobre cómo usar puntos de conexión multimodelo, puede probar los siguientes cuadernos de ejemplo:

- Ejemplos para puntos de conexión multimodelo que utilizan instancias respaldadas por CPU:
  - XGBoost Ejemplo de cuaderno de punto final multimodelo: este cuaderno muestra cómo implementar varios XGBoost modelos en un punto final.
  - Cuaderno de ejemplo BYOC para terminales multimodelo: este cuaderno muestra cómo configurar e implementar un contenedor de clientes que admita puntos finales multimodelo en la IA. SageMaker
- Ejemplo para puntos de conexión multimodelo que utilizan instancias respaldadas por GPU:
  - Ejecute varios modelos de aprendizaje profundo GPUs con puntos de conexión multimodelo (MME) de Amazon SageMaker AI: en este cuaderno se muestra cómo utilizar un contenedor de inferencias Triton de NVIDIA para implementar ResNet -50 modelos en un punto final multimodelo.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar los ejemplos anteriores en IA, consulte. SageMaker Instancias de Amazon SageMaker Notebook Una vez que hayas creado una instancia de bloc de notas y la hayas abierto, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los cuadernos de punto de conexión multimodelo se encuentran en la sección FUNCIONALIDAD AVANZADA. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Usar y, a continuación, Crear copia.

Para obtener más información sobre casos de uso de puntos de conexión multimodelo, consulte los siguientes blogs y recursos:

- Vídeo: Alojar miles de modelos con SageMaker IA
- Vídeo: SageMaker AI ML para SaaS
- Blog: Cómo escalar la inferencia de machine learning para casos de uso de SaaS multiusuario
- Caso práctico: Veeva Systems

Algoritmos, marcos e instancias compatibles con puntos de conexión multimodelo

Para obtener información sobre algoritmos, marcos y tipos de instancias que puedes usar con puntos de conexión multimodelo, consulte las siguientes secciones.

Algoritmos, marcos e instancias compatibles para puntos de conexión multimodelo que utilizan instancias respaldadas por CPU

Los contenedores de inferencia de los siguientes algoritmos y marcos admiten puntos de conexión multimodelo:

- XGBoost algoritmo con Amazon SageMaker AI
- Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors)
- Algoritmo de aprendizaje lineal
- Algoritmo de bosque de corte aleatorio (RCF)
- Recursos para usar TensorFlow con Amazon SageMaker AI
- Recursos para usar Scikit-learn con Amazon AI SageMaker
- Recursos para usar Apache MXNet con Amazon SageMaker AI
- Recursos para usar PyTorch con Amazon SageMaker AI

Para utilizar cualquier otro marco o algoritmo, utilice el kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA para crear un contenedor que admita puntos finales multimodelo. Para obtener información, consulte Cree su propio contenedor para terminales SageMaker multimodelo de IA.

Los puntos de conexión multimodelo admiten todos los tipos de instancias de CPU.

Algoritmos, marcos e instancias compatibles para puntos de conexión multimodelo que utilizan instancias respaldadas por GPU

El servidor de inferencia Triton de IA permite alojar varios modelos respaldados por GPU en puntos finales multimodelo. SageMaker Esto es compatible con los principales marcos de inferencia, como NVIDIA® TensorRT™, Python PyTorch, ONNX MXNet, scikit-learn XGBoost, OpenVINO, C++ personalizado RandomForest y más.

Para usar cualquier otro marco o algoritmo, puede usar el backend Triton para Python o C++ para escribir la lógica de su modelo y servir cualquier modelo personalizado. Una vez que tenga el servidor listo, puede empezar a implementar cientos de modelos de aprendizaje profundo en un punto de conexión.

Los puntos de conexión multimodelo admiten los siguientes tipos de instancias de GPU:

Familia de instancias	Tipo de instancia	v CPUs	GiB de memoria por vCPU	GPUs	Memoria de GPU
p2	ml.p2.xlarge	4	15.25	1	12
p3	ml.p3.2xlarge	8	7.62	1	16
g5	ml.g5.xlarge	4	4	1	24
g5	ml.g5.2xlarge	8	4	1	24
g5	ml.g5.4xlarge	16	4	1	24
g5	ml.g5.8xlarge	32	4	1	24
g5	ml.g5.16x large	64	4	1	24
g4dn	ml.g4dn.x large	4	4	1	16
g4dn	ml.g4dn.2 xlarge	8	4	1	16

Familia de instancias	Tipo de instancia	v CPUs	GiB de memoria por vCPU	GPUs	Memoria de GPU
g4dn	ml.g4dn.4xlarge	16	4	1	16
g4dn	ml.g4dn.8xlarge	32	4	1	16
g4dn	ml.g4dn.16xlarge	64	4	1	16

Recomendaciones de instancia para implementaciones de puntos de conexión multimodelo

Hay varios aspectos que se deben tener en cuenta al seleccionar un tipo de instancia de SageMaker AI ML para un punto final multimodelo:

- Aprovisione suficiente capacidad de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) para todos los modelos que tenga que atender.
- Equilibre el rendimiento (minimice los inicios en frío) y el costo (no aprovisione en exceso la capacidad de instancia). Para obtener información sobre el tamaño del volumen de almacenamiento que la SageMaker IA adjunta a cada tipo de instancia para un punto final y para un punto final multimodelo, consulte. Volúmenes de almacén de instancias
- Para un contenedor configurado para ejecutarse en modo `MultiModel`, el volumen de almacenamiento aprovisionado para sus instancias tiene más memoria que el modo `SingleModel` predeterminado. Esto permite almacenar más modelos en caché en el volumen de almacenamiento de la instancia que en modo `SingleModel`.

A la hora de elegir un tipo de instancia de SageMaker AI ML, ten en cuenta lo siguiente:

- Actualmente, los puntos de conexión multimodelo se admiten en todos los tipos de instancias de CPU y en tipos de instancias de una sola GPU.
- Para la distribución del tráfico (patrones de acceso) a los modelos que desea alojar detrás del punto de conexión multimodelo, junto con el tamaño del modelo (cuántos modelos se pueden cargar en la memoria en la instancia), tenga en cuenta la siguiente información:

- Piensa en la cantidad de memoria de una instancia como el espacio de caché para que se carguen los modelos, y piensa en el número v CPUs como el límite de simultaneidad para realizar inferencias en los modelos cargados (suponiendo que la invocación de un modelo esté vinculada a la CPU).
- En el caso de las instancias respaldadas por la CPU, la cantidad de v CPUs afecta al número máximo de invocaciones simultáneas por instancia (suponiendo que la invocación de un modelo esté vinculada a la CPU). Una cantidad mayor de v te CPUs permite invocar más modelos únicos de forma simultánea.
- En el caso de instancias respaldadas por GPU, una mayor cantidad de memoria de GPU e instancia le permite tener más modelos cargados y listos para servir solicitudes de inferencia.
- En el caso de instancias respaldadas por CPU y GPU, tenga disponible memoria “holgada” para que los modelos no utilizados puedan descargarse, y especialmente para los puntos de conexión multimodelo con varias instancias. Si falla una instancia o una zona de disponibilidad, los modelos de esas instancias se redireccionarán a otras instancias situadas detrás del punto de conexión.

- Determine su tolerancia a loading/downloading los tiempos:
  - Las familias de tipos de instancia d (por ejemplo, m5d, c5d o r5d) y g5s vienen con una SSD NVMe (memoria no volátil express), que ofrece un alto I/O rendimiento y podría reducir el tiempo necesario para descargar los modelos al volumen de almacenamiento y para que el contenedor cargue el modelo desde el volumen de almacenamiento.
  - Como los tipos de instancia d y g5 vienen con un almacenamiento NVMe SSD, SageMaker AI no adjunta un volumen de almacenamiento de Amazon EBS a estas instancias de procesamiento de aprendizaje automático que alojan el punto final multimodelo. El escalado automático funciona mejor cuando los modelos tienen un tamaño similar y son homogéneos, es decir, cuando sus requisitos de recursos y latencia de inferencia son similares.

También puede utilizar las siguientes instrucciones para optimizar la carga de modelos en sus puntos de conexión multimodelo:

Elegir un tipo de instancia que no pueda almacenar todos los modelos de destino en la memoria

En algunos casos, puede optar por reducir los costos y elegir un tipo de instancia que no pueda almacenar todos los modelos de destino en la memoria a la vez. SageMaker La IA descarga los modelos de forma dinámica cuando se queda sin memoria para dejar espacio a un nuevo modelo de segmentación. En el caso de modelos que se solicitan con poca frecuencia, se sacrifica la latencia de carga dinámica. En los casos con necesidades de latencia más estrictas, puede optar por tipos de

instancia más grandes o más instancias. Invertir tiempo por adelantado en las pruebas y el análisis del rendimiento le ayuda a realizar implementaciones de producción satisfactorias.

Evaluar los resultados de caché de su modelo

CloudWatch Las métricas de Amazon pueden ayudarte a evaluar tus modelos. Para obtener más información sobre las métricas que puede utilizar con puntos de conexión multimodelo, consulte CloudWatch Métricas para despliegues de terminales multimodelo.

Puede utilizar la estadística `Average` de la métrica `ModelCacheHit` para monitorizar la proporción de solicitudes en las que el modelo ya está cargado. Puede utilizar la estadística `SampleCount` de la métrica `ModelUnloadingTime` para monitorizar el número de solicitudes de descarga enviadas al contenedor durante un período de tiempo. Si los modelos se descargan con demasiada frecuencia (un indicador de pérdidas, donde los modelos se descargan y se cargan de nuevo porque no hay suficiente espacio en caché para el conjunto de modelos de trabajo), considere utilizar un tipo de instancia mayor con más memoria o aumentar el número de instancias detrás del punto de conexión multimodelo. En el caso de los puntos de conexión multimodelo con varias instancias, tenga en cuenta que un modelo puede cargarse en más de una instancia.

Creación de un punto de conexión multimodelo

Puede utilizar la consola de SageMaker IA o la AWS SDK para Python (Boto) para crear un punto final multimodelo. Para crear un punto de conexión respaldado por CPU o GPU a través de la consola, consulte el procedimiento de la consola en las siguientes secciones. Si desea crear un punto final multimodelo con el AWS SDK para Python (Boto), utilice el procedimiento de CPU o GPU de las siguientes secciones. Los flujos de trabajo de la CPU y GPU son similares, pero presentan varias diferencias, como los requisitos del contenedor.

Temas

- Creación de un punto de conexión multimodelo (consola)
- Cree un punto final multimodelo utilizando el CPUs AWS SDK para Python (Boto3)
- Cree un punto final multimodelo utilizando el GPUs AWS SDK para Python (Boto3)

Creación de un punto de conexión multimodelo (consola)

Puede crear puntos de conexión multimodelo compatibles con la CPU y la GPU a través de la consola. Utilice el siguiente procedimiento para crear un punto final multimodelo a través de la consola de SageMaker IA.

Para crear un punto de conexión multimodelo (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Modelo y, a continuación, en el grupo Inferencia, elija Crear modelo.
3. En Nombre del modelo, escriba un nombre.
4. Par el rol de IAM, escoja o cree un rol de IAM que tenga asociada la política de IAM `AmazonSageMakerFullAccess`.
5. En la sección Definición de contenedor, en Proporcionar opciones de imagen de inferencia y artefactos de modelo, elija Utilizar modelos múltiples.



6. Para la Imagen del contenedor de inferencia, introduzca la ruta de Amazon ECR de la imagen de contenedor que desee.

Para los modelos de GPU, debe utilizar un contenedor respaldado por el servidor de inferencia NVIDIA Triton. Para obtener una lista de imágenes de contenedores que funcionan con terminales respaldados por GPU, consulte los contenedores de inferencia NVIDIA Triton (solo compatibles con SM). Para obtener más información sobre el servidor de inferencia Triton de NVIDIA, consulte Uso del servidor de inferencia Triton con IA. SageMaker

7. Seleccione Crear modelo.
8. Implemente el punto de conexión multimodelo como lo haría con un punto de conexión de modelo único. Para obtener instrucciones, consulte Implemente el modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA.

Cree un punto final multimodelo utilizando el CPUs AWS SDK para Python (Boto3)

Utilice la siguiente sección para crear un punto de conexión multimodelo respaldado por instancias de CPU. Puede crear un punto final multimodelo con Amazon SageMaker AI y `create_modelcreate_endpoint_config`, de la `create_endpoint` APIs misma manera que crearía un punto final de un solo modelo, pero con dos cambios. Al definir el contenedor de modelos, debe transferir un nuevo valor de parámetro `Mode`, `MultiModel`. También debe transferir el campo `ModelDataUrl` que especifica el prefijo en Amazon S3 donde se encuentran los artefactos del modelo, en lugar de la ruta a un solo artefacto del modelo, como haría cuando se implementa un solo modelo.

Para ver un ejemplo de bloc de notas que utiliza la SageMaker IA para implementar varios XGBoost modelos en un terminal, consulte el cuaderno de XGBoost muestra de terminales multimodelo.

En el siguiente procedimiento se describen los pasos clave utilizados en esa muestra para crear un punto de conexión multimodelo.

Para implementar el modelo (AWS SDK para Python (Boto 3))

1. Obtenga un contenedor con una imagen que permita implementar puntos de conexión multimodelo. Para obtener una lista de los algoritmos integrados y contenedores de marcos que admiten puntos de conexión multimodelo, consulte Algoritmos, marcos e instancias compatibles con puntos de conexión multimodelo. Para este ejemplo, utilizamos el algoritmo integrado Algoritmo k vecinos más próximos (k-NN) (K-Nearest Neighbors). Llamamos a la función de utilidad SageMaker Python SDK `image_uris.retrieve()` para obtener la dirección de la imagen del algoritmo integrado K-Nearest Neighbors.

```
import sagemaker
region = sagemaker_session.boto_region_name
image = sagemaker.image_uris.retrieve("knn",region=region)
container = {
              'Image':        image,
              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
              'Mode':         'MultiModel'
            }
```

2. Obtenga un cliente de AWS SDK para Python (Boto3) SageMaker IA y cree el modelo que usa este contenedor.

```
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.create_model(
              ModelName        = '<MODEL_NAME>',
              ExecutionRoleArn = role,
              Containers       = [container])
```

3. (Opcional) Si usa una canalización de inferencia en serie, obtenga los contenedores adicionales que se incluirán en la canalización e inclúyalos en el argumento `Containers` de `CreateModel`:

```
preprocessor_container = {
               'Image':
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<PREPROCESSOR_IMAGE>:<TAG>'
            }

multi_model_container = {
              'Image':
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<IMAGE>:<TAG>',
              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
              'Mode':         'MultiModel'
            }

response = sagemaker_client.create_model(
              ModelName        = '<MODEL_NAME>',
              ExecutionRoleArn = role,
              Containers       = [preprocessor_container, multi_model_container]
            )
```

> **Note**
>
> Solo puede usar un multi-model-enabled punto final en una canalización de inferencia en serie.

4. (Opcional) Si su caso de uso no aprovecha almacenamiento en caché del modelo, defina el valor del campo `ModelCacheSetting` del parámetro `MultiModelConfig` en `Disabled` e inclúyalo en el argumento `Container` de la llamada a `create_model`. El valor predeterminado del campo `ModelCacheSetting` es `Enabled`.

```
container = {
                'Image': image,
                'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
                'Mode': 'MultiModel'
                'MultiModelConfig': {
                        // Default value is 'Enabled'
                        'ModelCacheSetting': 'Disabled'
                }
            }

response = sagemaker_client.create_model(
               ModelName        = '<MODEL_NAME>',
               ExecutionRoleArn = role,
               Containers       = [container]
            )
```

5. Configure el punto de conexión multimodelo para el modelo. Recomendamos configurar los puntos de conexión con al menos dos instancias. Esto permite a la SageMaker IA proporcionar a los modelos un conjunto de predicciones de alta disponibilidad en varias zonas de disponibilidad.

```
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
                EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>',
                ProductionVariants=[
                     {
                        'InstanceType':        'ml.m4.xlarge',
                        'InitialInstanceCount': 2,
                        'InitialVariantWeight': 1,
                        'ModelName':            '<MODEL_NAME>',
                        'VariantName':          'AllTraffic'
                      }
                ]
```

```
            )
```

> **Note**
>
> Solo puede usar un multi-model-enabled punto final en una canalización de inferencia en serie.

6. Creación del punto de conexión multimodelo utilizando los parámetros `EndpointName` y `EndpointConfigName`.

```
response = sagemaker_client.create_endpoint(
              EndpointName       = '<ENDPOINT_NAME>',
              EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>')
```

Cree un punto final multimodelo utilizando el GPUs AWS SDK para Python (Boto3)

Utilice la siguiente sección para crear un punto de conexión multimodelo respaldado por GPU. Se crea un punto final multimodelo mediante Amazon SageMaker AI y `create_modelcreate_endpoint_config`, de `create_endpoint` APIs forma similar a la creación de puntos finales de un solo modelo, pero hay varios cambios. Al definir el contenedor de modelos, debe transferir un nuevo valor de parámetro `Mode`, `MultiModel`. También debe transferir el campo `ModelDataUrl` que especifica el prefijo en Amazon S3 donde se encuentran los artefactos del modelo, en lugar de la ruta a un solo artefacto del modelo, como haría cuando se implementa un solo modelo. En el caso de puntos de conexión multimodelo respaldados por GPU, también debe utilizar un contenedor con el servidor de inferencia NVIDIA Triton que esté optimizado para ejecutarse en instancias de GPU. Para obtener una lista de imágenes de contenedores que funcionan con terminales respaldados por GPU, consulte los contenedores de inferencia NVIDIA Triton (solo compatibles con SM).

Para ver un ejemplo de bloc de notas que muestra cómo crear un punto final multimodelo respaldado por GPUs, consulte Ejecutar varios modelos de aprendizaje profundo con puntos de enlace multimodelo (MME) de GPUs Amazon SageMaker AI.

En el siguiente procedimiento se describen los pasos clave para crear un punto de conexión multimodelo.

Para implementar el modelo (AWS SDK para Python (Boto 3))

1. Defina la imagen del contenedor. Para crear un punto final multimodelo con soporte de GPU para ResNet los modelos, defina el contenedor para usar la imagen del servidor NVIDIA Triton. Este contenedor admite puntos de conexión multimodelo y está optimizado para ejecutarse en instancias de GPU. Llamamos a la función de utilidad SageMaker AI Python SDK `image_uris.retrieve()` para obtener la dirección de la imagen. Por ejemplo:

```
import sagemaker
region = sagemaker_session.boto_region_name

// Find the sagemaker-tritonserver image at
// https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples/blob/main/sagemaker-triton/
resnet50/triton_resnet50.ipynb
// Find available tags at https://github.com/aws/deep-learning-containers/blob/
master/available_images.md#nvidia-triton-inference-containers-sm-support-only

image = "<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-
tritonserver:<TAG>".format(
    account_id=account_id_map[region], region=region
)

container = {
              'Image':        image,
              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
              'Mode':         'MultiModel',
              "Environment": {"SAGEMAKER_TRITON_DEFAULT_MODEL_NAME": "resnet"},
            }
```

2. Obtenga un cliente de AWS SDK para Python (Boto3) SageMaker IA y cree el modelo que utiliza este contenedor.

```
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.create_model(
              ModelName        = '<MODEL_NAME>',
              ExecutionRoleArn = role,
              Containers       = [container])
```

3. (Opcional) Si usa una canalización de inferencia en serie, obtenga los contenedores adicionales que se incluirán en la canalización e inclúyalos en el argumento `Containers` de `CreateModel`:

```
preprocessor_container = {
                'Image':
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<PREPROCESSOR_IMAGE>:<TAG>'
            }

multi_model_container = {
              'Image':
 '<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<IMAGE>:<TAG>',
              'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
              'Mode':         'MultiModel'
            }

response = sagemaker_client.create_model(
              ModelName        = '<MODEL_NAME>',
              ExecutionRoleArn = role,
              Containers       = [preprocessor_container, multi_model_container]
            )
```

> **Note**
>
> Solo puede usar un multi-model-enabled punto final en una canalización de inferencia en serie.

4. (Opcional) Si su caso de uso no aprovecha almacenamiento en caché del modelo, defina el valor del campo `ModelCacheSetting` del parámetro `MultiModelConfig` en `Disabled` e inclúyalo en el argumento `Container` de la llamada a `create_model`. El valor predeterminado del campo `ModelCacheSetting` es `Enabled`.

```
container = {
                'Image': image,
                'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
                'Mode': 'MultiModel'
                'MultiModelConfig': {
                        // Default value is 'Enabled'
                        'ModelCacheSetting': 'Disabled'
                }
            }

response = sagemaker_client.create_model(
              ModelName        = '<MODEL_NAME>',
```

```
              ExecutionRoleArn = role,
              Containers       = [container]
            )
```

5. Configure el punto de conexión multimodelo con instancias respaldadas por GPU para el modelo. Recomendamos configurar los puntos de conexión con más de una instancia para permitir una alta disponibilidad y un mayor número de visitas a la memoria caché.

```
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
                EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>',
                ProductionVariants=[
                     {
                        'InstanceType':        'ml.g4dn.4xlarge',
                        'InitialInstanceCount': 2,
                        'InitialVariantWeight': 1,
                        'ModelName':            '<MODEL_NAME>',
                        'VariantName':          'AllTraffic'
                      }
                ]
           )
```

6. Creación del punto de conexión multimodelo utilizando los parámetros `EndpointName` y `EndpointConfigName`.

```
response = sagemaker_client.create_endpoint(
              EndpointName       = '<ENDPOINT_NAME>',
              EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>')
```

Invocar un punto de conexión multimodelo

Para invocar un punto final de varios modelos, utilice el `invoke_endpoint`de SageMaker AI Runtime del mismo modo que si se invocara un punto final de un solo modelo, con un solo cambio. Transfiera un nuevo parámetro de `TargetModel` que especifique cuál de los modelos en el punto de conexión establecer como destino. La `InvokeEndpoint` solicitud SageMaker AI Runtime se admite `X-Amzn-SageMaker-Target-Model` como un nuevo encabezado que toma la ruta relativa del modelo especificado para la invocación. El sistema de SageMaker IA construye la ruta absoluta del modelo combinando el prefijo que se proporciona como parte de la llamada a la `CreateModel` API con la ruta relativa del modelo.

Los siguientes procedimientos son los mismos para los puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU y GPU.

AWS SDK for Python (Boto 3)

La solicitud de predicción de ejemplo siguiente utiliza el SDK AWS para Python (Boto 3) en el cuaderno de muestras.

```
response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint(
                        EndpointName = "<ENDPOINT_NAME>",
                        ContentType  = "text/csv",
                        TargetModel  = "<MODEL_FILENAME>.tar.gz",
                        Body         = body)
```

AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo realizar una solicitud CVS con dos filas mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI):

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name "<ENDPOINT_NAME>" \
  --body "1.0,2.0,5.0"$'\n'"2.0,3.0,4.0" \
  --content-type "text/csv" \
  --target-model "<MODEL_NAME>.tar.gz"
  output_file.txt
```

Si la inferencia se realizó correctamente, se crea un `output_file.txt` con información sobre sus solicitudes de inferencia. Para obtener más ejemplos sobre cómo hacer predicciones con el AWS CLI, consulte Hacer predicciones con el AWS CLI en la documentación del SDK de SageMaker Python.

El punto de conexión multimodelo carga dinámicamente los modelos de destino según sea necesario. Esto se puede observar al ejecutar el Cuaderno de muestras de MME, ya que itera por invocaciones aleatorias en diferentes modelos de destino que están alojados detrás del mismo punto de conexión. La primera solicitud contra un modelo específico tarda más tiempo porque el modelo se tiene que descargar de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y cargar en la memoria. Esto se denomina arranque en frío y se prevé que en los puntos de conexión multimodelo se optimice para obtener una mejor relación precio-rendimiento para los clientes. Las llamadas posteriores terminan más rápido porque no hay sobrecarga adicional una vez que el modelo se haya cargado.

> **Note**
>
> En el caso de las instancias respaldadas por GPU, el código de respuesta HTTP con 507 del contenedor de la GPU indica una falta de memoria o de otros recursos. Esto hace que los modelos no utilizados se descarguen del contenedor para cargar los modelos que se utilizan con más frecuencia.

Reintente las solicitudes en caso de errores ModelNotReadyException

La primera vez que llame a `invoke_endpoint` para solicitar un modelo, este se descargará de Amazon Simple Storage Service y se cargará en el contenedor de inferencias. Esto hace que la primera llamada tarde más en devolverse. Las llamadas posteriores al mismo modelo finalizan más rápido, porque el modelo ya está cargado.

SageMaker La IA devuelve la respuesta a una llamada en un `invoke_endpoint` plazo de 60 segundos. Algunos modelos son demasiado grandes para descargarlos en 60 segundos. Si el modelo no termina de cargarse antes del límite de tiempo de espera de 60 segundos, la solicitud a `invoke_endpoint` devuelve el código de error `ModelNotReadyException` y el modelo continúa descargándose y cargándose en el contenedor de inferencia durante un máximo de 360 segundos. Si recibe un código de error `ModelNotReadyException` para una solicitud `invoke_endpoint`, vuelva a intentarlo. De forma predeterminada, las `invoke_endpoint` solicitudes de reintento AWS SDKs para Python (Boto 3) (con el modo de reintento heredado) y Java que producen errores. `ModelNotReadyException` Puede configurar la estrategia de reintento para seguir reintentando la solicitud durante un máximo de 360 segundos. Si espera que su modelo tarde más de 60 segundos en descargarse y cargarse en el contenedor, establezca el tiempo de espera del socket del SDK en 70 segundos. Para obtener más información sobre cómo configurar la estrategia de reintento para AWS SDK para Python (Boto3), consulte Configurar un modo de reintento. El código siguiente muestra un ejemplo que configura la estrategia de reintento para reintentar las llamadas a `invoke_endpoint` durante un máximo de 180 segundos.

```
import boto3
from botocore.config import Config

# This example retry strategy sets the retry attempts to 2.
# With this setting, the request can attempt to download and/or load the model
# for upto 180 seconds: 1 orginal request (60 seconds) + 2 retries (120 seconds)
config = Config(
    read_timeout=70,
```

```
    retries={
        'max_attempts': 2  # This value can be adjusted to 5 to go up to the 360s max
 timeout
    }
)
runtime_sagemaker_client = boto3.client('sagemaker-runtime', config=config)
```

Agregar o eliminar modelos

Puede implementar modelos adicionales en un punto de conexión multimodelo e invocarlos a través de ese punto de conexión de inmediato. Al agregar un modelo nuevo, no es necesario actualizar o reducir el punto de conexión, por lo que evita el costo de crear y ejecutar un punto de conexión independiente para cada modelo nuevo. El proceso para agregar y eliminar modelos es el mismo para los puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU y GPU.

SageMaker La IA descarga los modelos no utilizados del contenedor cuando la instancia alcanza su capacidad de memoria y es necesario descargar más modelos al contenedor. SageMaker La IA también elimina los artefactos de modelos no utilizados del volumen de almacenamiento de la instancia cuando el volumen alcanza su capacidad máxima y es necesario descargar nuevos modelos. La primera invocación a un modelo recién agregado tarda más tiempo porque el punto de conexión tarda tiempo en descargar el modelo desde S3 a la memoria del contenedor en la instancia que aloja el punto de conexión

Con el punto de conexión ya en ejecución, copie un nuevo conjunto de artefactos de modelo en la ubicación de Amazon S3 en la que almacene los modelos.

```
# Add an AdditionalModel to the endpoint and exercise it
aws s3 cp AdditionalModel.tar.gz s3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/artifacts/
```

> **Important**
>
> Para actualizar un modelo, proceda como haría al agregar un modelo nuevo. Use un nombre nuevo y único. No sobrescriba artefactos del modelo en Amazon S3 ya que la versión antigua del modelo podría aún cargarse en los contenedores o en el volumen de almacenamiento de las instancias en el punto de conexión. Las invocaciones al nuevo modelo podrían invocar la versión anterior del modelo.

Las aplicaciones cliente pueden solicitar predicciones del modelo de destino adicional en cuanto se almacene en S3.

```
response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint(
                        EndpointName='<ENDPOINT_NAME>',
                        ContentType='text/csv',
                        TargetModel='AdditionalModel.tar.gz',
                        Body=body)
```

Para eliminar un modelo de un punto de conexión multimodelo, deje de invocar el modelo desde los clientes y elimínelo de la ubicación de S3 donde se almacenan los artefactos del modelo.

Cree su propio contenedor para terminales SageMaker multimodelo de IA

Consulte las siguientes secciones para incorporar su propio contenedor y sus dependencias a los puntos de conexión multimodelo.

Temas

- Utilice sus propias dependencias para puntos de conexión multimodelo en instancias respaldadas por CPU
- Utilice sus propias dependencias para puntos de conexión multimodelo en instancias respaldadas por GPU
- Usa el kit de herramientas de inferencia de IA SageMaker
- Contrato para contenedores personalizados para puntos de conexión multimodelo

Utilice sus propias dependencias para puntos de conexión multimodelo en instancias respaldadas por CPU

Si ninguna de las imágenes de contenedor prediseñadas satisface sus necesidades, puede crear su propio contenedor para usarlo con puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU.

Se espera que las imágenes personalizadas de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) implementadas en SageMaker Amazon AI cumplan con el contrato básico descrito Código de inferencia personalizado con los servicios de alojamiento en el que se rige la SageMaker forma en que la IA interactúa con un contenedor de Docker que ejecuta su propio código de inferencia. Para que un contenedor pueda cargar y servir varios modelos de forma simultánea, hay otros APIs comportamientos que se deben seguir. Este contrato adicional incluye nuevos modelos APIs para cargar, enumerar, obtener y descargar modelos, y una API diferente para invocar los modelos.

También hay diferentes comportamientos en los escenarios de error que APIs es necesario respetar. Para indicar que el contenedor cumple los requisitos adicionales, puede agregar el siguiente comando al archivo de Docker:

```
LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.multi-models=true
```

SageMaker La IA también inyecta una variable de entorno en el contenedor

```
SAGEMAKER_MULTI_MODEL=true
```

Si está creando un punto de conexión multimodelo para una canalización de inferencia en serie, el archivo Docker debe tener las etiquetas necesarias para las canalizaciones de inferencia multimodelo y en serie. Para obtener más información acerca de las canalizaciones de información en serie, consulte Ejecutar predicciones en tiempo real con una canalización de inferencia.

Para ayudarle a implementar estos requisitos para un contenedor personalizado, hay dos bibliotecas disponibles:

- Multi Model Server es un marco de código abierto para ofrecer modelos de aprendizaje automático que se pueden instalar en contenedores para proporcionar la interfaz que cumpla con los requisitos del nuevo contenedor de puntos finales multimodelo. APIs Proporciona las capacidades de administración de modelos y front-end HTTP requeridas por los puntos de conexión multimodelo para alojar varios modelos dentro de un único contenedor, cargar y descargar modelos del contenedor dinámicamente y realizar inferencia en un modelo cargado especificado. También proporciona un backend conectable que admite un controlador backend personalizado conectable donde puede implementar su propio algoritmo.
- SageMaker AI Inference Toolkit es una biblioteca que dota al servidor multimodelo de una configuración y unos ajustes que lo hacen compatible con los puntos finales multimodelo de IA. SageMaker También le permite ajustar parámetros de rendimiento importantes, como el número de trabajadores por modelo, en función de las necesidades de su situación.

Utilice sus propias dependencias para puntos de conexión multimodelo en instancias respaldadas por GPU

En la actualidad, las bibliotecas Multi Model Server y AI Inference Toolkit no admiten la funcionalidad «trae tu propio contenedor» (BYOC) en terminales multimodelo con instancias respaldadas por la GPU. SageMaker

Para crear puntos de conexión multimodelo con instancias respaldadas por GPU, puede utilizar el servidor de inferencia NVIDIA Triton, compatible con SageMaker IA, junto con los contenedores de inferencia NVIDIA Triton. Para crear tus propias dependencias, puedes crear tu propio contenedor con el servidor de inferencia NVIDIA Triton compatible con la SageMaker IA como imagen base de tu archivo de Docker:

```
FROM 301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tritonserver:22.07-py3
```

Important

Los contenedores con el servidor de inferencia Triton son los únicos contenedores compatibles que puede utilizar para puntos de conexión multimodelo respaldados por GPU.

Usa el kit de herramientas de inferencia de IA SageMaker

Note

El kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA solo es compatible con terminales multimodelo respaldados por la CPU. Actualmente, el kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA no es compatible con los terminales multimodelo compatibles con la GPU.

Los contenedores prediseñados que admiten puntos de conexión multimodelo se muestran en Algoritmos, marcos e instancias compatibles con puntos de conexión multimodelo. Si desea usar cualquier otro marco o algoritmo, necesita compilar un contenedor. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar el kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA para ampliar un contenedor prediseñado existente. El kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA es una implementación para el servidor multimodelo (MMS) que crea puntos finales que se pueden implementar en la IA. SageMaker Para ver un ejemplo de cuaderno que muestra cómo configurar e implementar un contenedor personalizado que admita terminales multimodelo en la SageMaker IA, consulte el cuaderno de muestra BYOC para terminales multimodelo.

Note

El kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA solo admite controladores de modelos de Python. Si desea implementar su controlador en cualquier otro lenguaje, debe crear su propio contenedor que implemente el punto final multimodelo adicional. APIs Para obtener

información, consulte Contrato para contenedores personalizados para puntos de conexión multimodelo.

Para ampliar un contenedor mediante el kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA

1. Cree un controlador del modelo. MMS espera un controlador del modelo, que es un archivo de Python que implementa funciones para preprocesar, obtener predicciones del modelo y procesar la salida en un controlador del modelo. Para obtener un ejemplo de un controlador del modelo, consulte model_handler.py en el cuaderno de muestras.
2. Importe el conjunto de herramientas de inferencia y utilice su función `model_server.start_model_server` para iniciar MMS. El siguiente ejemplo procede del archivo `dockerd-entrypoint.py` del cuaderno de muestras. Observe que la llamada a `model_server.start_model_server` pasa el controlador del modelo descrito en el paso anterior:

```
import subprocess
import sys
import shlex
import os
from retrying import retry
from subprocess import CalledProcessError
from sagemaker_inference import model_server

def _retry_if_error(exception):
    return isinstance(exception, CalledProcessError or OSError)

@retry(stop_max_delay=1000 * 50,
       retry_on_exception=_retry_if_error)
def _start_mms():
    # by default the number of workers per model is 1, but we can configure it
 through the
    # environment variable below if desired.
    # os.environ['SAGEMAKER_MODEL_SERVER_WORKERS'] = '2'
    model_server.start_model_server(handler_service='/home/model-server/
model_handler.py:handle')

def main():
    if sys.argv[1] == 'serve':
        _start_mms()
    else:
```

```
        subprocess.check_call(shlex.split(' '.join(sys.argv[1:])))

    # prevent docker exit
    subprocess.call(['tail', '-f', '/dev/null'])

main()
```

3. En su `Dockerfile`, copie el controlador del modelo del primer paso y especifique el archivo de Python del paso anterior como el punto de entrada en su `Dockerfile`. Las líneas siguientes son del archivo Dockerfile utilizado en el cuaderno de muestras:

```
# Copy the default custom service file to handle incoming data and inference
 requests
COPY model_handler.py /home/model-server/model_handler.py

# Define an entrypoint script for the docker image
ENTRYPOINT ["python", "/usr/local/bin/dockerd-entrypoint.py"]
```

4. Compile y registre su contenedor. El siguiente guión de intérprete de comandos del cuaderno de muestras compila el contenedor y lo carga en un repositorio de Amazon Elastic Container Registry de su cuenta de AWS :

```
%%sh

# The name of our algorithm
algorithm_name=demo-sagemaker-multimodel

cd container

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
 defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"

# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null
 2>&1

if [ $? -ne 0 ]
```

```
then
    aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi

# Get the login command from ECR and execute it directly
$(aws ecr get-login --region ${region} --no-include-email)

# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build -q -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}

docker push ${fullname}
```

Ahora puede usar este contenedor para implementar puntos finales multimodelo en IA. SageMaker

Temas

- Contrato para contenedores personalizados para puntos de conexión multimodelo

Contrato para contenedores personalizados para puntos de conexión multimodelo

Para gestionar varios modelos, tu contenedor debe ser compatible con un conjunto APIs que permita a Amazon SageMaker AI comunicarse con el contenedor para cargar, publicar, obtener y descargar los modelos según sea necesario. `model_name`Se utiliza en el nuevo conjunto de APIs como parámetro de entrada clave. Se espera que el contenedor del cliente realice un seguimiento de los modelos cargados mediante `model_name` como clave de asignación. Además, `model_name` es un identificador opaco y no es necesariamente el valor del parámetro `TargetModel` transferido a la API `InvokeEndpoint`. El `TargetModel` valor original de la `InvokeEndpoint` solicitud se pasa al contenedor en APIs forma de `X-Amzn-SageMaker-Target-Model` encabezado que se puede usar para fines de registro.

> **Note**
>
> Actualmente, solo se admiten terminales multimodelo para instancias respaldadas por GPU con el contenedor del servidor de inferencia NVIDIA Triton de SageMaker AI. Este contenedor ya implementa el contrato que se define a continuación. Los clientes pueden

usar este contenedor directamente con sus puntos de conexión multimodelo de GPU, sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional.

Puede configurar lo siguiente APIs en sus contenedores para los puntos finales multimodelo respaldados por la CPU.

Temas

- API Load Model
- API List Model
- API Get Model
- API Unload Model
- API Invoke Model

API Load Model

Indica al contenedor que cargue un modelo particular presente en el campo `url` del cuerpo en la memoria del contenedor del cliente y que realice un seguimiento del mismo con el `model_name` asignado. Después de cargar un modelo, el contenedor debe estar listo para servir solicitudes de inferencia usando este `model_name`.

```
POST /models HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{
     "model_name" : "{model_name}",
     "url" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
}
```

Note

Si `model_name` ya está cargado, esta API debería devolver 409. Cada vez que no se pueda cargar un modelo por falta de memoria o de cualquier otro recurso, esta API debería devolver un código de estado HTTP 507 a SageMaker AI, que luego iniciará la descarga de los modelos no utilizados para su recuperación.

API List Model

Devuelve la lista de modelos cargados en la memoria del contenedor del cliente.

```
GET /models HTTP/1.1
Accept: application/json

Response =
{
    "models": [
        {
             "modelName" : "{model_name}",
             "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
        },
        {
            "modelName" : "{model_name}",
            "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
        },
        ....
    ]
}
```

Esta API también admite paginación.

```
GET /models HTTP/1.1
Accept: application/json

Response =
{
    "models": [
        {
             "modelName" : "{model_name}",
             "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
        },
        {
            "modelName" : "{model_name}",
            "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
        },
        ....
    ]
}
```

SageMaker Inicialmente, AI puede llamar a la API List Models sin proporcionar un valor para. `next_page_token` Si se devuelve un campo `nextPageToken` como parte de la respuesta, se proporcionará como el valor de `next_page_token` una llamada posterior a List Models. Si no se devuelve un `nextPageToken`, significa que no hay más modelos para devolver.

API Get Model

Esta es una API de lectura simple en la entidad `model_name`.

```
GET /models/{model_name} HTTP/1.1
Accept: application/json

{
     "modelName" : "{model_name}",
     "modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
}
```

> **Note**
>
> Si `model_name` no se carga, esta API debería devolver 404.

API Unload Model

Indica a la plataforma de SageMaker IA que dé instrucciones al contenedor del cliente para que descargue un modelo de la memoria. Esto inicia el desalojo de un modelo candidato tal como determina la plataforma al iniciar el proceso de carga de un nuevo modelo. Los recursos aprovisionados a `model_name` los debe reclamar el contenedor cuando esta API devuelve una respuesta.

```
DELETE /models/{model_name}
```

> **Note**
>
> Si `model_name` no se carga, esta API debería devolver 404.

API Invoke Model

Realiza una solicitud de predicción del `model_name` particular suministrado. La `InvokeEndpoint` solicitud SageMaker AI Runtime se admite `X-Amzn-SageMaker-Target-Model` como un nuevo encabezado que sigue la ruta relativa del modelo especificado para la invocación. El sistema de SageMaker IA construye la ruta absoluta del modelo combinando el prefijo que se proporciona como parte de la llamada a la `CreateModel` API con la ruta relativa del modelo.

```
POST /models/{model_name}/invoke HTTP/1.1
Content-Type: ContentType
Accept: Accept
X-Amzn-SageMaker-Custom-Attributes: CustomAttributes
X-Amzn-SageMaker-Target-Model: [relativePath]/{artifactName}.tar.gz
```

> **Note**
>
> Si `model_name` no se carga, esta API debería devolver 404.

Además, en las instancias de GPU, si `InvokeEndpoint` se produce un error por falta de memoria o de otros recursos, esta API debería devolver un código de estado HTTP 507 a la SageMaker IA, que a su vez iniciará la descarga de los modelos no utilizados para su recuperación.

Seguridad de puntos de conexión multimodelo

Los modelos y los datos en un punto de conexión multimodelo se encuentran coubicados en el volumen de almacenamiento de la instancia y en la memoria del contenedor. Todas las instancias de los puntos de enlace de Amazon SageMaker AI se ejecutan en un único contenedor arrendatario de tu propiedad. Solo los modelos pueden ejecutarse en el punto de conexión multimodelo. Es su responsabilidad gestionar el mapeo de las solicitudes a los modelos y proporcionar a los usuarios acceso a los modelos de destino correctos. SageMaker La IA utiliza las funciones de IAM para proporcionar políticas de IAM basadas en la identidad que se utilizan para especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados y las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones.

De forma predeterminada, una entidad principal de IAM con permisos `InvokeEndpoint` en un punto de conexión multimodelo puede invocar cualquier modelo en la dirección del prefijo S3 definido en la operación `CreateModel`, siempre que el rol de ejecución de IAM definido en la operación

tenga permisos para descargar el modelo. Si necesita restringir el acceso `InvokeEndpoint` a un grupo limitado de modelos en S3, lleve a cabo una de estas acciones:

- Restrinja las llamadas `InvokeEndpont` a modelos específicos alojados en el punto de conexión mediante la clave de condición IAM `sagemaker:TargetModel`. Por ejemplo, la siguiente política permite solicitudes `InvokeEndpont` solo cuando el valor del campo `TargetModel` coincide con una de las expresiones regulares especificadas:

  JSON

  ```
  {
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
          {
              "Action": [
                  "sagemaker:InvokeEndpoint"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource":
              "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:endpoint/endpoint_name",
              "Condition": {
                  "StringLike": {
                      "sagemaker:TargetModel": ["company_a/*", "common/*"]
                  }
              }
          }
      ]
  }
  ```

  Para obtener información sobre las claves de condición de SageMaker IA, consulte Claves de condición para Amazon SageMaker AI en la Guía del AWS Identity and Access Management usuario.

- Cree puntos de conexión multimodelo con prefijos S3 más restrictivos.

Para obtener más información sobre cómo la SageMaker IA utiliza los roles para administrar el acceso a los puntos finales y realizar operaciones en su nombre, consulteCómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA. Es posible que sus clientes también tengan ciertos requisitos de aislamiento de datos dictados por sus propios requisitos de cumplimiento que se pueden satisfacer mediante identidades de IAM.

CloudWatch Métricas para despliegues de terminales multimodelo

Amazon SageMaker AI proporciona métricas para los puntos de conexión para que pueda supervisar la tasa de aciertos de la memoria caché, el número de modelos cargados y los tiempos de espera de los modelos para cargarse, descargarse y cargarse en un punto final multimodelo. Algunas de las métricas son diferentes para los puntos finales multimodelo respaldados por CPU y GPU, por lo que en las siguientes secciones se describen las CloudWatch métricas de Amazon que puede usar para cada tipo de punto final multimodelo.

Para obtener más información sobre las métricas, consulte Métricas de carga de modelo de punto de conexión multimodelo y Métricas de instancia de modelo de punto de conexión multimodelo en Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch. Las métricas por modelo no son compatibles.

CloudWatch métricas para puntos finales multimodelo respaldados por la CPU

Puede supervisar las siguientes métricas en puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU.

El espacio de `AWS/SageMaker` nombres incluye el siguiente modelo de métricas de carga de las llamadas a. InvokeEndpoint

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Métricas de carga de modelo de punto de conexión multimodelo

Métrica	Description (Descripción)
`ModelLoadingWaitTime`	El intervalo de tiempo que una solicitud de invocación ha esperado a que se descargue o cargue el modelo de destino, o ambos, para realizar la inferencia. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelUnloadingTime`	El intervalo de tiempo que tardó en descargar el modelo a través de la llamada a la API `UnloadModel` del contenedor. Unidades: microsegundos

Métrica	Description (Descripción)
	Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelDownloadingTime`	El intervalo de tiempo que se tardó en descargar el modelo de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelLoadingTime`	El intervalo de tiempo que tardó en cargar el modelo a través de la llamada a la API `LoadModel` del contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelCacheHit`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` enviadas al punto de conexión multimodelo para el que ya se ha cargado el modelo. La estadística Promedio muestra la proporción de solicitudes para las que el modelo ya se ha cargado. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum, Sample Count.

Dimensiones para métricas de carga de modelo de punto de conexión multimodelo

Dimensión	Description (Descripción)
`EndpointName, VariantName`	Filtra las métricas de invocación de punto de conexión para una `ProductionVariant` del punto de conexión y la variante especificados.

Los espacios de nombres `/aws/sagemaker/Endpoints` contienen las siguientes métricas de instancia de las llamadas a InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Métricas de instancia de modelo de punto de conexión multimodelo

Métrica	Description (Descripción)
`LoadedModelCount`	El número de modelos cargados en los contenedores del punto de conexión multimodelo. Esta métrica se emite por instancia. La estadística Promedio con un período de 1 minuto indica el número medio de modelos cargados por instancia. La estadística Suma indica el número total de modelos cargados en todas las instancias del punto de conexión. Los modelos de los que realiza el seguimiento de esta métrica no son necesariamente únicos porque un modelo puede cargarse en varios contenedores en el punto de conexión. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`CPUUtilization`	La suma de la utilización de cada núcleo individual de la CPU. La utilización de la CPU de cada núcleo oscila entre 0 y 100. Por ejemplo, si hay cuatro CPUs, el `CPUUtilization` rango es del 0% al 400%. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la CPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`MemoryUtilization`	El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores en una instancia . Este valor oscila del 0 % al 100 %.

Métrica	Description (Descripción)
	Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la memoria de los contenedores principales y suplement arios en la instancia. Unidad: porcentaje
`DiskUtilization`	El porcentaje de espacio en disco usado por los contenedores en una instancia. Este valor oscila del 0 % al 100 %. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización del espacio en disco de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje

CloudWatch métricas para despliegues de terminales multimodelo con GPU

Puede supervisar las siguientes métricas en puntos de conexión multimodelo respaldados por GPU.

El espacio de `AWS/SageMaker` nombres incluye las siguientes métricas de carga del modelo de las llamadas a. InvokeEndpoint

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Métricas de carga de modelo de punto de conexión multimodelo

Métrica	Description (Descripción)
`ModelLoad ingWaitTime`	El intervalo de tiempo que una solicitud de invocación ha esperado a que se descargue o cargue el modelo de destino, o ambos, para realizar la inferencia. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Métrica	Description (Descripción)
`ModelUnloadingTime`	El intervalo de tiempo que tardó en descargar el modelo a través de la llamada a la API `UnloadModel` del contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelDownloadingTime`	El intervalo de tiempo que se tardó en descargar el modelo de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelLoadingTime`	El intervalo de tiempo que tardó en cargar el modelo a través de la llamada a la API `LoadModel` del contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelCacheHit`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` enviadas al punto de conexión multimodelo para el que ya se ha cargado el modelo. La estadística Promedio muestra la proporción de solicitudes para las que el modelo ya se ha cargado. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum, Sample Count.

Dimensiones para métricas de carga de modelo de punto de conexión multimodelo

Dimensión	Description (Descripción)
`EndpointName, VariantName`	Filtra las métricas de invocación de punto de conexión para una `ProductionVariant` del punto de conexión y la variante especific ados.

Los espacios de nombres `/aws/sagemaker/Endpoints` contienen las siguientes métricas de instancia de las llamadas a InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Métricas de instancia de modelo de punto de conexión multimodelo

Métrica	Description (Descripción)
`LoadedModelCount`	El número de modelos cargados en los contenedores del punto de conexión multimodelo. Esta métrica se emite por instancia. La estadística Promedio con un período de 1 minuto indica el número medio de modelos cargados por instancia. La estadística Suma indica el número total de modelos cargados en todas las instancias del punto de conexión. Los modelos de los que realiza el seguimiento de esta métrica no son necesariamente únicos porque un modelo puede cargarse en varios contenedores en el punto de conexión. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`CPUUtilization`	La suma de la utilización de cada núcleo individual de la CPU. La utilización de la CPU de cada núcleo oscila entre 0 y 100. Por ejemplo, si hay cuatro CPUs, el `CPUUtilization` rango es del 0% al 400%.

Métrica	Description (Descripción)
	Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la CPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`MemoryUtilization`	El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores en una instancia . Este valor oscila del 0 % al 100 %. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la memoria de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`GPUUtilization`	El porcentaje de unidades de GPU usadas por los contenedores en una instancia. El valor puede oscilar entre 0 y 100 y se multiplica por el número de. GPUs Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, el `GPUUtilization` rango es del 0% al 400%. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`GPUMemoryUtilization`	El porcentaje de memoria de GPU que utilizan los contenedores en una instancia. El rango de valores es de 0 a 100 y se multiplica por el número de. GPUs Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, el `GPUMemoryUtilization` rango es del 0% al 400%. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la memoria de la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje

Métrica	Description (Descripción)
`DiskUtilization`	El porcentaje de espacio en disco usado por los contenedores en una instancia. Este valor oscila del 0 % al 100 %. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización del espacio en disco de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje

Establezca el comportamiento de almacenamiento en caché del modelo de SageMaker punto final multimodelo de IA

De forma predeterminada, los puntos de conexión multimodelo almacenan en caché los modelos que se utilizan con más frecuencia en la memoria (CPU o GPU, dependiendo de si tiene instancias respaldadas por CPU o GPU) y en disco para proporcionar inferencias de baja latencia. Los modelos en caché se descargan y se and/or eliminan del disco solo cuando un contenedor se queda sin memoria o espacio en disco para adaptarse a un modelo recién diseñado.

Puede cambiar el comportamiento de almacenamiento en caché de un punto de conexión multimodelo y habilitar o deshabilitar explícitamente el almacenamiento en caché del modelo configurando el parámetro `ModelCacheSetting` al llamar a create_model.

Recomendamos establecer el valor del parámetro `ModelCacheSetting` en `Disabled` para los casos de uso que no aprovechen el almacenamiento en caché del modelo. Por ejemplo, cuando es necesario servir una gran cantidad de modelos desde el punto de conexión, pero cada modelo se invoca solo una vez (o con muy poca frecuencia). En estos casos de uso, si se establece el valor del parámetro `ModelCacheSetting` en `Disabled` permite un mayor número de transacciones por segundo (TPS) para solicitudes `invoke_endpoint`, en comparación con el modo de almacenamiento en caché predeterminado. Un TPS más alto en estos casos de uso se debe a que la SageMaker IA hace lo siguiente después de la solicitud: `invoke_endpoint`

- Descarga el modelo de la memoria de forma asíncrona y lo elimina del disco inmediatamente después de invocarlo.
- Proporciona una mayor simultaneidad para descargar y cargar modelos en el contenedor de inferencias. Tanto en el caso de los puntos finales respaldados por la CPU como por la GPU, la simultaneidad es un factor del número de la v CPUs de la instancia contenedora.

Para obtener instrucciones sobre cómo elegir un tipo de instancia de SageMaker IA ML para un punto final multimodelo, consulte. Recomendaciones de instancia para implementaciones de puntos de conexión multimodelo

Establecer políticas de escalado automático para implementaciones de puntos de conexión multimodelo

SageMaker Los puntos finales multimodelo de IA son totalmente compatibles con el escalado automático, que gestiona las réplicas de los modelos para garantizar que los modelos escalen en función de los patrones de tráfico. Se recomienda configurar el punto de conexión multimodelo y el tamaño de las instancias teniendo en cuenta Recomendaciones de instancia para implementaciones de puntos de conexión multimodelo y también configurar la instancia en función del escalado automático para el punto de conexión. Las tasas de invocación utilizadas para desencadenar un evento de escalado automático se basan en el conjunto agregado de predicciones a través del conjunto completo de modelos atendidos por el punto de conexión. Para obtener más información sobre cómo configurar el escalado automático de puntos finales, consulte Escalar automáticamente los modelos de Amazon SageMaker AI.

Puede configurar políticas de escalado automático con métricas predefinidas y personalizadas en puntos de conexión multimodelo respaldados por CPU y GPU.

> **Note**
>
> SageMaker Las métricas de puntos finales multimodelo de IA están disponibles con un nivel de detalle de un minuto.

Definir una política de escalado

Para especificar las métricas y los valores de destino para una política de escalado, puede configurar una política de escalado de seguimiento de destino. Puede utilizar una métrica predefinida o una métrica personalizada.

La configuración de la política de escalado está representada por un bloque JSON. Puede guardar su configuración de la política de escalado como bloque JSON en un archivo de texto. Este archivo de texto se utiliza al invocar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API. Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte `TargetTrackingScalingPolicyConfiguration` en la referencia de la API de Auto Scaling de aplicaciones.

Las siguientes opciones están disponibles para definir una configuración de la política de escalado de seguimiento de destino.

Uso de una métrica predefinida

Para definir rápidamente una política de escalado de seguimiento de destino para una variante, utilice la métrica predefinida `SageMakerVariantInvocationsPerInstance`. `SageMakerVariantInvocationsPerInstance` es el número medio de veces por minuto que cada instancia de una variante se invoca. Le recomendamos fehacientemente el uso de esta métrica.

Para usar una métrica predefinida en una política de escalado, cree una configuración de seguimiento de destino para su política. En la configuración de seguimiento de destino, incluya `PredefinedMetricSpecification` para la métrica predefinida y `TargetValue` para el valor de destino de esa métrica.

El siguiente ejemplo es una configuración de política típica para el escalado de seguimiento de destino para una variante. En esta configuración, utilizamos la métrica predefinida `SageMakerVariantInvocationsPerInstance` para ajustar el número de las instancias de variantes de manera que cada instancia disponga de una métrica `InvocationsPerInstance` de `70`.

```
{"TargetValue": 70.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "InvocationsPerInstance"
    }
}
```

> **Note**
>
> Le recomendamos que utilice `InvocationsPerInstance` mientras utilice puntos de conexión multimodelo. El `TargetValue` de esta métrica depende de los requisitos de latencia de la aplicación. También le recomendamos que realice una prueba de carga de sus puntos de conexión para configurar los valores de los parámetros de escalado adecuados. Para obtener más información sobre las pruebas de carga y la configuración del escalado automático para sus puntos de enlace, consulte el blog Configuración de puntos de enlace de inferencia de escalado automático en Amazon AI. SageMaker

Uso de una métrica personalizada

Si tiene que definir una política de escalado de seguimiento de destino que cumpla sus requisitos personalizados, defina una métrica personalizada. Puede definir una métrica personalizada en función de cualquier métrica de variante de producción que cambie en proporción al escalado.

No todas las métricas de SageMaker IA funcionan para el seguimiento de objetivos. La métrica debe ser una métrica de utilización válida y debe describir el nivel de actividad de una instancia. El valor de la métrica debe aumentar o reducirse en proporción inversa al número de instancias de variantes. Es decir, el valor de la métrica debe disminuir cuando el número de instancias aumenta.

> **Important**
>
> Antes de implementar el escalado automático en producción, debe realizar la prueba del escalado automático con su métrica personalizada.

Ejemplo de métrica personalizada para un punto de conexión multimodelo respaldado por CPU

En el siguiente ejemplo aparece una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, para una variante llamada `my-model`, la métrica personalizada de `CPUUtilization` ajusta el número de instancias del punto de conexión en función de la utilización media de la CPU del 50 por ciento en todas las instancias.

```
{"TargetValue": 50,
    "CustomizedMetricSpecification":
    {"MetricName": "CPUUtilization",
        "Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints",
        "Dimensions": [
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
            {"Name": "ModelName","Value": "my-model"}
        ],
        "Statistic": "Average",
        "Unit": "Percent"
    }
}
```

Ejemplo de métrica personalizada para un punto de conexión multimodelo respaldado por GPU

En el siguiente ejemplo aparece una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, para una variante llamada `my-model`, la métrica personalizada de

`GPUUtilization` ajusta el número de instancias del punto de conexión en función de la utilización media de la GPU del 50 por ciento en todas las instancias.

```
{"TargetValue": 50,
    "CustomizedMetricSpecification":
    {"MetricName": "GPUUtilization",
        "Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints",
        "Dimensions": [
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
            {"Name": "ModelName","Value": "my-model"}
        ],
        "Statistic": "Average",
        "Unit": "Percent"
    }
}
```

Incorporación de un periodo de recuperación

Para agregar un periodo de recuperación para el escalado horizontal de su modelo, especifique un valor, en segundos, para `ScaleOutCooldown`. De forma similar, para agregar un periodo de recuperación para reducir horizontalmente su modelo, agregue un valor, en segundos, para `ScaleInCooldown`. Para obtener más información acerca de `ScaleInCooldown` y `ScaleOutCooldown`, consulte `TargetTrackingScalingPolicyConfiguration` en la referencia de la API de Application Auto Scaling.

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, la métrica predefinida `SageMakerVariantInvocationsPerInstance` se utiliza para ajustar el escalado según una media de `70` en todas las instancias de esa variante. La configuración proporciona un periodo de recuperación de escalado descendente de 10 minutos y un periodo de recuperación de escalado ascendente de 5 minutos.

```
{"TargetValue": 70.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
    },
    "ScaleInCooldown": 600,
    "ScaleOutCooldown": 300
}
```

Puntos de conexión con varios contenedores

SageMaker Los puntos de enlace multicontenedor de IA permiten a los clientes implementar varios contenedores, que utilizan diferentes modelos o marcos, en un único punto de enlace de IA. SageMaker Los contenedores se pueden ejecutar en secuencia como una canalización de inferencia, o se puede acceder a cada contenedor de forma individual mediante la invocación directa para mejorar la utilización de los puntos de conexión y optimizar los costes.

Para obtener información sobre cómo invocar los contenedores de un punto de conexión multicontenedor de forma secuencial, consulte Canalizaciones de inferencia en Amazon AI SageMaker.

Para obtener información sobre cómo invocar un contenedor específico de un punto de conexión multicontenedor, consulte Invoque un punto de conexión multicontenedor con invocación directa

Temas

- Para crear un punto de conexión multicontenedor (Boto 3)
- Actualice un punto de conexión multicontenedor
- Invoque un punto de conexión multicontenedor con invocación directa
- Seguridad con puntos de conexión multicontenedor con invocación directa
- Métricas de puntos de conexión multicontenedor con invocación directa
- Puntos de conexión multicontenedor
- Solución de problemas de puntos de conexión multicontenedor

Para crear un punto de conexión multicontenedor (Boto 3)

Cree un punto final de varios contenedores mediante una llamada CreateModely CreateEndpoint APIs como lo haría si creara cualquier otro punto de enlace. CreateEndpointConfig Puede ejecutar estos contenedores secuencialmente como una canalización de inferencia o ejecutar cada contenedor individual mediante la invocación directa. Los puntos de conexión multicontenedor tienen los siguientes requisitos cuando llama: `create_model`

- Utilice el parámetro `Containers` en lugar de `PrimaryContainer` e incluya más de un contenedor en el parámetro `Containers`.
- El `ContainerHostname` parámetro es obligatorio para cada contenedor en un punto de conexión multicontenedor con invocación directa.

- Defina el parámetro `Mode` del campo `InferenceExecutionConfig` en `Direct` para la invocación directa de cada contenedor o `Serial` para utilizarlos como una canalización de inferencia. El modo predeterminado es `Serial`.

> **Note**
>
> Actualmente, hay un límite de hasta 15 contenedores admitidos en un punto de conexión multicontenedor.

En el siguiente ejemplo, se crea un modelo multicontenedor para la invocación directa.

1. Cree elementos contenedores y `InferenceExecutionConfig` con invocación directa.

```
container1 = {
                 'Image': '123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage1:mytag',
                 'ContainerHostname': 'firstContainer'
             }

container2 = {
                 'Image': '123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage2:mytag',
                 'ContainerHostname': 'secondContainer'
             }
inferenceExecutionConfig = {'Mode': 'Direct'}
```

2. Cree el modelo con los elementos contenedores y establece el campo `InferenceExecutionConfig`.

```
import boto3
sm_client = boto3.Session().client('sagemaker')

response = sm_client.create_model(
               ModelName = 'my-direct-mode-model-name',
               InferenceExecutionConfig = inferenceExecutionConfig,
               ExecutionRoleArn = role,
               Containers = [container1, container2]
           )
```

Para crear un punto de conexión, debe llamar a create_endpoint_config y create_endpoint como lo haría para crear cualquier otro punto de conexión.

Actualice un punto de conexión multicontenedor

Para actualizar un punto final multicontenedor de Amazon SageMaker AI, complete los siguientes pasos.

1. Llame a create_model para crear un nuevo modelo con un nuevo valor para el parámetro `Mode` del campo `InferenceExecutionConfig`.
2. Llame a create_endpoint_config para crear una nueva configuración de punto de conexión con un nombre diferente utilizando el nuevo modelo que creó en el paso anterior.
3. Llame a update_endpoint para actualizar el punto de conexión con la nueva configuración de punto final que creó en el paso anterior.

Invoque un punto de conexión multicontenedor con invocación directa

SageMaker Los puntos de enlace de varios contenedores de IA permiten a los clientes implementar varios contenedores para implementar diferentes modelos en un punto final de IA. SageMaker Puede alojar hasta 15 contenedores de inferencia diferentes en un único punto de conexión. Al utilizar la invocación directa, puede enviar una solicitud a un contenedor de inferencia específico alojado en un punto de conexión multicontenedor.

Para invocar un punto de conexión multicontenedor con invocación directa, llame a invoke_endpoint como lo haría con cualquier otro punto de conexión y especifique qué contenedor desea invocar mediante el parámetro `TargetContainerHostname`.

En el siguiente ejemplo, se invoca directamente el `secondContainer` de un punto de conexión multicontenedor para obtener una predicción.

```
import boto3
runtime_sm_client = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')

response = runtime_sm_client.invoke_endpoint(
   EndpointName ='my-endpoint',
```

```
    ContentType = 'text/csv',
    TargetContainerHostname='secondContainer',
    Body = body)
```

Para cada solicitud de invocación directa a un punto de conexión multicontenedor, solo el contenedor con `TargetContainerHostname` procesa la solicitud de invocación. Se producirán errores de validación si realiza alguna de las siguientes acciones:

- Especificar un `TargetContainerHostname` que no exista en el punto de conexión
- No especifique un valor para `TargetContainerHostname` en una solicitud a un punto de conexión configurado para invocación directa
- No especifique un valor para `TargetContainerHostname` en una solicitud a un punto de conexión configurado para invocación directa.

Seguridad con puntos de conexión multicontenedor con invocación directa

En el caso de puntos de conexión multicontenedor con invocación directa, hay varios contenedores alojados en una sola instancia que comparten memoria y un volumen de almacenamiento. Es su responsabilidad utilizar contenedores seguros, mantener el mapeo correcto de las solicitudes a los contenedores de destino y proporcionar a los usuarios el acceso correcto a los contenedores de destino. SageMaker La IA utiliza las funciones de IAM para proporcionar políticas de IAM basadas en la identidad que se utilizan para especificar si se permite o deniega el acceso a un recurso a esa función y en qué condiciones. Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM en la AWS Identity and Access Management Guía del usuario. Para obtener más información acerca de las políticas basadas en recursos, consulte Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos.

De forma predeterminada, una entidad principal de IAM con `InvokeEndpoint` permisos en un punto de conexión multicontenedor y con invocación directa puede invocar cualquier contenedor situado dentro del punto de conexión con el nombre que especifique al llamar a `invoke_endpoint`. Si necesita restringir el `invoke_endpoint` acceso a un conjunto limitado de contenedores dentro de un punto de conexión multicontenedor, utilice la clave de condición de IAM `sagemaker:TargetContainerHostname`. Las siguientes políticas muestran cómo limitar las llamadas a contenedores específicos dentro de un punto de conexión.

La siguiente política permite solicitudes `invoke_endpoint` solo cuando el valor del campo `TargetContainerHostname` coincide con una de las expresiones regulares especificadas.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "sagemaker:InvokeEndpoint"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:endpoint/endpoint_name",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "sagemaker:TargetModel": [
                        "customIps*",
                        "common*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

La siguiente política deniega solicitudes `invoke_endpoint` solo cuando el valor del campo `TargetContainerHostname` coincide con una de las expresiones regulares especificadas de la declaración `Deny`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "sagemaker:InvokeEndpoint"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:endpoint/endpoint_name",
```

```
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "sagemaker:TargetModel": [
                        "model_name*"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Action": [
                "sagemaker:InvokeEndpoint"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:111122223333:endpoint/endpoint_name",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "sagemaker:TargetModel": [
                        "special-model_name*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para obtener información sobre las claves de condición de la SageMaker IA, consulte las claves de condición de la SageMaker IA en la Guía del usuario.AWS Identity and Access Management

Métricas de puntos de conexión multicontenedor con invocación directa

Además de las métricas de puntos finales que aparecen en la listaMétricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch, la SageMaker IA también proporciona métricas por contenedor.

Las métricas por contenedor para los puntos finales de varios contenedores con invocación directa se ubican en dos espacios de nombres y se clasifican en dos espacios de nombres: CloudWatch y. `AWS/SageMaker` `aws/sagemaker/Endpoints` El espacio de nombres `AWS/SageMaker` incluye métricas relacionadas con la invocación y el espacio de nombres `aws/sagemaker/Endpoints` incluye métricas de uso de memoria y CPU.

En la siguiente tabla, se enumeran las métricas por contenedor para los puntos de conexión multicontenedor con invocación directa. Todas las métricas utilizan la dimensión [`EndpointName`,

VariantName, ContainerName], que filtra las métricas en un punto de conexión específico, para una variante específica y correspondientes a un contenedor específico. Estas métricas comparten los mismos nombres de métrica que las de las canalizaciones de inferencia, pero a nivel de contenedor [EndpointName, VariantName, ContainerName].

Nombre de métrica	Description (Descripción)	Dimensión	NameSpace
Invocations	El número de solicitudes InvokeEndpoint enviadas a un contenedor dentro de un punto de conexión. Para obtener el número total de solicitudes enviadas a un contenedor, utilice la estadística Sum. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count	EndpointName , VariantName , ContainerName	AWS/SageMaker
Invocation4XXErrors	El número de solicitudes InvokeEndpoint para el que el modelo devolvió un código de respuesta HTTP en un contenedor específico 4xx. Para cada respuesta , la IA envía 4xx un. SageMaker 1 Unidades: ninguna	EndpointName , VariantName , ContainerName	AWS/SageMaker

	Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`		
`Invocation5XXErrors`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` para el que el modelo devolvió un código de respuesta HTTP en un contenedor específico `5xx`. Para cada `5xx` respuesta, la SageMaker IA envía un`1`. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`	`EndpointName`, `VariantName`, `ContainerName`	`AWS/SageMaker`
`ContainerLatency`	El tiempo que tardó el contenedor objetivo en responder visto desde la SageMaker IA. `ContainerLatency` incluye el tiempo que se tardó en enviar la solicitud, obtener la respuesta del contenedor del modelo y completar la inferencia en el contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`, `Min`, `Max`, `Sample Count`	`EndpointName`, `VariantName`, `ContainerName`	`AWS/SageMaker`

`OverheadLatency`	El tiempo que se suma al tiempo necesario para responder a una solicitud de un cliente por parte de la SageMaker IA en concepto de gastos generales . `OverheadLatency` se mide desde el momento en que SageMaker AI recibe la solicitud hasta que devuelve una respuesta al cliente, menos el`ModelLatency` . La latencia de sobrecargas puede variar en función de los tamaños de carga de solicitud y respuesta, la frecuencia de solicitud y la autenticación o la autorización de la solicitud, entre otros factores. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`, `Min`, `Max`, “Recuento de muestras”	`EndpointName` , `VariantName` , `ContainerName`	`AWS/SageMaker`

`CPUUtilization`	El porcentaje de unidades de CPU usadas por cada contenedor que se ejecutan en una instancia. El valor oscila entre el 0% y el 100% y se multiplica por el número de CPUs. Por ejemplo, si hay cuatro CPUs, `CPUUtilization` puede oscilar entre el 0% y el 400%. En el caso de los puntos finales con invocación directa, el número de CPUUtilization métricas es igual al número de contenedores de ese punto final. Unidad: porcentaje	`EndpointName` , `VariantName` , `ContainerName`	`aws/sagemaker/Endpoints`

`MemoryUti lizaton`	El porcentaje de memoria que utiliza cada contenedor que se ejecuta en una instancia. Este valor oscila entre 0 % y 100 %. Al igual que CPUUtilization en los puntos finales con invocación directa, el número de MemoryUti lization métricas es igual al número de contenedores en ese punto final. Unidad: porcentaje	`EndpointName` , `VariantName` , `ContainerName`	`aws/sagemaker/ Endpoints`

Todas las métricas de la tabla anterior son específicas de los puntos de conexión multicontenedor con invocación directa. Además de estas métricas especiales por contenedor, también hay métricas a nivel de variante con dimensiones `[EndpointName, VariantName]` para todas las métricas de la tabla previstas `ContainerLatency`.

Puntos de conexión multicontenedor

Si desea configurar el escalado automático para un punto de conexión multicontenedor mediante la métrica `InvocationsPerInstance`, le recomendamos que el modelo de cada contenedor muestre un uso de la CPU y una latencia similares en cada solicitud de inferencia. Esto se recomienda porque si el tráfico al punto de conexión multicontenedor pasa de un modelo de bajo uso de CPU a un modelo de alto uso de CPU, pero el volumen total de llamadas sigue siendo el mismo, el punto de conexión no se amplía y es posible que no haya suficientes instancias para gestionar todas las solicitudes al modelo de alto uso de CPU. Para obtener información sobre la configuración del escalado automático de puntos de conexión, consulte Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI.

Solución de problemas de puntos de conexión multicontenedor

Las siguientes secciones pueden ayudarle a solucionar errores de puntos de conexión multicontenedor.

Errores de comprobación de estado de ping

Con varios contenedores, la memoria y CPU del punto de conexión están sometidas a una mayor presión durante la creación del punto de conexión. En concreto, las métricas `MemoryUtilization` y `CPUUtilization` son más altas que las de los puntos de conexión de un solo contenedor, ya que la presión de utilización es proporcional al número de contenedores. Por este motivo, le recomendamos que elija tipos de instancias con suficiente memoria y CPU para asegurarse de que la instancia dispone de memoria suficiente para cargar todos los modelos (la misma guía se aplica a la implementación de una canalización de inferencia). De lo contrario, es posible que no se pueda crear el punto de conexión y se produzca un error como `XXX did not pass the ping health check`.

Falta la etiqueta Docker accept-bind-to-port = true

Los contenedores de un punto de conexión multicontenedor escuchan en el puerto especificado en la variable de entorno `SAGEMAKER_BIND_TO_PORT` en lugar de puerto 8080. Cuando un contenedor se ejecuta en un punto final con varios contenedores, la SageMaker IA proporciona automáticamente esta variable de entorno al contenedor. Si esta variable de entorno no está presente, los contenedores de manera predeterminada asignan el uso del puerto 8080. Para indicar que el contenedor cumple con este requisito, ejecute el siguiente comando para añadir una etiqueta a su Dockerfile:

```
LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true
```

De lo contrario, aparecerá un mensaje de error como `Your Ecr Image XXX does not contain required com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true Docker label(s).`

Si su contenedor necesita escuchar en otro puerto, elija un puerto que esté en el intervalo especificado por la variable de entorno `SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE`. Especifique el valor como un rango inclusivo en el formato *XXXX* -*YYYY*, donde XXXX y YYYY son números enteros de varios dígitos. SageMaker La IA proporciona este valor automáticamente cuando se ejecuta el contenedor en un punto final con varios contenedores.

Canalizaciones de inferencia en Amazon AI SageMaker

Una canalización de inferencias es un modelo de Amazon SageMaker AI que se compone de una secuencia lineal de dos a quince contenedores que procesan las solicitudes de inferencias sobre los datos. Utiliza una canalización de inferencias para definir e implementar cualquier combinación de algoritmos integrados de SageMaker IA previamente entrenados y sus propios algoritmos personalizados empaquetados en contenedores de Docker. Puede utilizar una canalización de inferencia para combinar tareas de ciencia de datos de preprocesamiento, predicciones y posprocesamiento. Las canalizaciones de inferencia se administran completamente.

Puedes añadir contenedores SageMaker AI Spark ML Serving y scikit-learn que reutilizan los transformadores de datos desarrollados para los modelos de entrenamiento. Todo el proceso de inferencias ensamblado puede considerarse un modelo de SageMaker IA que se puede utilizar para hacer predicciones en tiempo real o para procesar transformaciones por lotes directamente sin ningún preprocesamiento externo.

Dentro de un modelo de canalización de inferencias, la SageMaker IA gestiona las invocaciones como una secuencia de solicitudes HTTP. El primer contenedor de la canalización gestiona la solicitud inicial, luego la respuesta intermedia se envía como una solicitud al segundo contenedor y así sucesivamente, para cada contenedor de la canalización. SageMaker La IA devuelve la respuesta final al cliente.

Al implementar el modelo de canalización, la SageMaker IA instala y ejecuta todos los contenedores de cada instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) del punto final o del trabajo de transformación. El procesamiento de características y las inferencias se ejecutan con baja latencia, ya que los contenedores están ubicados en las misma instancias de EC2. Puede definir los contenedores para un modelo de canalización mediante la operación `CreateModel` o desde la consola. En lugar de configurar un `PrimaryContainer`, utilice el parámetro `Containers` para configurar los contenedores que componen la canalización. También se especifica el orden en el que se ejecutan los contenedores.

Un modelo de canalización es inmutable, pero puede actualizar una canalización de inferencia implementando una nueva con la operación `UpdateEndpoint`. Esta modularidad admite una mayor flexibilidad durante la experimentación.

Para obtener información sobre cómo crear una canalización de inferencias con el registro de SageMaker modelos, consulte. Implementación del registro de modelos con el registro de modelos

El uso de esta característica no tiene costos adicionales. Solo tiene que pagar por las instancias que se ejecutan en un punto de conexión.

Temas

- Cuadernos de ejemplo para canalizaciones de inferencia
- Procesamiento de características con Spark ML y Scikit-learn
- Creación de un modelo de canalización
- Ejecutar predicciones en tiempo real con una canalización de inferencia
- Transformaciones por lotes con canalizaciones de inferencia
- Registros y métricas de canalización de inferencias
- Solución de problemas de canalizaciones de inferencia

Cuadernos de ejemplo para canalizaciones de inferencia

Para ver un ejemplo que muestra cómo crear e implementar canalizaciones de inferencia, consulte el cuaderno de muestra Inference Pipeline with Scikit-learn and Linear Learner. Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook

Para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA, después de crear y abrir una instancia de bloc de notas, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA. Existen tres blocs de notas de canalización de inferencias. Los dos primeros blocs de notas de canalización de inferencias que acabamos de describir se encuentran en la carpeta `advanced_functionality` y el tercer bloc de notas está en la carpeta `sagemaker-python-sdk`. Para abrir un bloc de notas, elija su pestaña Usar y, a continuación, elija Crear copia.

Procesamiento de características con Spark ML y Scikit-learn

Antes de entrenar un modelo con algoritmos integrados o personalizados de Amazon SageMaker AI, puedes usar los preprocesadores Spark y scikit-learn para transformar tus datos y diseñar funciones.

Procesamiento de características con Spark ML

Puedes ejecutar trabajos de Spark ML con AWS Glue, un servicio ETL (extraer, transformar, cargar) sin servidor, desde tu cuaderno de SageMaker IA. También puede conectarse a clústeres de EMR existentes para ejecutar trabajos de Spark ML con Amazon EMR. Para ello, necesitas un rol AWS Identity and Access Management (de IAM) que te permita realizar llamadas desde tu bloc de notas de SageMaker IA a. AWS Glue

> **Note**
>
> Para ver qué versiones de Python y Spark son AWS Glue compatibles, consulta las notas de la versión de AWS Glue.

Después de diseñar las funciones, empaquetas y serializas los trabajos de Spark ML MLeap en MLeap contenedores que puedes añadir a un proceso de inferencia. No es necesario utilizar clústeres de Spark administrados externamente. Con este enfoque, puede escalar sin problemas a partir de una muestra de filas a terabytes de datos. Los mismos transformadores trabajar tanto para entrenamiento como para inferencia, por lo que no es necesario duplicar el preprocesamiento y la lógica de ingeniería de características o desarrollar una solución puntual para que persistan los modelos. Con las canalizaciones de inferencia, no es necesario mantenerse fuera de la infraestructura, y puede realizar predicciones directamente a partir de las entradas de datos.

Cuando ejecutas un trabajo de Spark ML AWS Glue, una canalización de Spark ML se serializa en formato. MLeap Luego, puede usar el trabajo con el contenedor de servicio de modelos SparkML en una canalización de inferencias de SageMaker IA. MLeapes un formato de serialización y un motor de ejecución para procesos de aprendizaje automático. Es compatible con Spark, Scikit-learn y TensorFlow para entrenar canalizaciones y exportarlas a una canalización serializada llamada Bundle. MLeap Puedes volver a deserializar los paquetes para convertirlos en Spark para puntuarlos en modo lote o en tiempo de ejecución para potenciar los servicios de API en tiempo real. MLeap

Para ver un ejemplo que muestra cómo utilizar el proceso con Spark ML, consulte el cuaderno de muestra Entrenar un modelo de aprendizaje automático con Apache Spark en Amazon EMR e implementarlo en SageMaker IA.

Procesamiento de características con Scikit-Learn

Puede ejecutar y empaquetar trabajos de scikit-learn en contenedores directamente en Amazon AI. SageMaker Para consultar un ejemplo de código de Python para crear un modelo caracterizador de scikit-learn que se entrena en conjuntos de datos de la flor Iris de Fisher y predice la especie de iris en función de medidas morfológicas, consulte la página de entrenamiento y predicción de IRIS con SageMaker Scikit-learn.

Creación de un modelo de canalización

Para crear un modelo de canalización que pueda implementarse en un punto final o usarse para un trabajo de transformación por lotes, utilice la consola Amazon SageMaker AI o la `CreateModel` operación.

Para crear una canalización de inferencia (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Modelos y, a continuación, seleccione Crear modelos en el grupo Inferencia.
3. En la página Crear modelo, proporcione un nombre de modelo, elija un rol de IAM y, si desea utilizar una VPC privada, especifique los valores de la VPC.



4. Para añadir información sobre los contenedores en la canalización de inferencia, seleccione Agregar contenedor y luego haga clic en Siguiente.

5. Complete los campos para cada contenedor en el orden en el que desee ejecutarlos, hasta un máximo de quince. Complete los campos Opciones de entrada del contenedor, Ubicación de la imagen de código de inferencia y, opcionalmente, Ubicación de artefactos de modelos, Nombre de host de contenedor y Variables de entorno.


Container definition 1
Container input options
Provide model artifacts and inference image.
Provide model artifacts and inference image
Location of inference code image
The registry path where the inference code image is stored in Amazon ECR.
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/myimage:v1
Location of model artifacts - optional
The URL for the S3 location where model artifacts are stored.
s3://bucket/path-to-your-data/
The path must point to a single gzip compressed tar archive (.tar.gz suffix).
Container host name - optional
The DNS host name for the container.
Maximum of 63 alphanumeric characters. Can include hyphens (-), but not spaces. Must be unique within your account in an AWS Region.
Environment variables - optional
Key
Value
key1
value1
Remove
key2
value2
Remove
Add environment variable
Container definition 2 - optional
Remove container
Container input options
Provide model artifacts and inference image.
Provide model artifacts and inference image
Location of inference code image
The registry path where the inference code image is stored in Amazon ECR.
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/myimage:v1
Location of model artifacts - optional
The URL for the S3 location where model artifacts are stored.
s3://bucket/path-to-your-data/
The path must point to a single gzip compressed tar archive (.tar.gz suffix).
Container host name - optional
The DNS host name for the container.

La MyInferencePipelineModelpágina resume la configuración de los contenedores que proporcionan información para el modelo. Si has proporcionado las variables de entorno en la definición de contenedor correspondiente, SageMaker AI las muestra en el campo Variables de entorno.


Amazon SageMaker > Models > MyInferencePipelinesModel
MyInferencePipelinesModel
Actions
Create batch transform job
Create endpoint
Model settings
Name
MyInferencePipelinesModel
ARN
arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model/myinferencepipelinesmodel
Creation time
Nov 13, 2018 00:53 UTC
IAM role ARN
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-20181109T153492
Container 1
Container Name
Container 1
Image
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/myimage:v1
Model data URL
-
Scanning status
-
Environment variables
Key
Value
key1
value1
key2
value2
Container 2
Container Name
Container 2
Image
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/myimage:v1
Model data URL
-
Scanning status
-
Container 3
Container Name
Container 3
Image
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/myimage:v1
Model data URL
-
Scanning status
-
Container 4
Container Name
Container 4
Image
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/myimage:v1
Model data URL
-
Scanning status
-
Container 5
Container Name
Container 5
Image
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/myimage:v1
Model data URL
-
Scanning status
-
Network
No custom VPC settings applied.
Tags
Edit
Key
Value
-
-

Ejecutar predicciones en tiempo real con una canalización de inferencia

Puede utilizar modelos entrenados en una canalización de inferencia para realizar predicciones en tiempo real directamente sin realizar preprocesamiento externo. Al configurar la canalización, puede optar por utilizar los transformadores de funciones integrados que ya están disponibles en Amazon SageMaker AI. O bien, puede implementar su propia lógica de transformación con solo unas pocas líneas de código de scikit-learn o Spark.

MLeap, un formato de serialización y motor de ejecución para canalizaciones de aprendizaje automático, es compatible con Spark, scikit-learn y TensorFlow para entrenar canalizaciones y exportarlas a una canalización serializada denominada Bundle. MLeap Puedes volver a deserializar los paquetes para convertirlos en Spark para obtener una puntuación por lotes o en tiempo de ejecución para potenciar los servicios de API en tiempo real. MLeap

Los contenedores de una canalización escuchan en el puerto especificado en la variable de entorno `SAGEMAKER_BIND_TO_PORT` (en lugar de 8080). Cuando se ejecuta en una canalización de inferencias, la SageMaker IA proporciona automáticamente esta variable de entorno a los contenedores. Si esta variable de entorno no está presente, los contenedores de manera predeterminada asignan el uso del puerto 8080. Para indicar que el contenedor cumple con este requisito, ejecute el siguiente comando para añadir una etiqueta a su Dockerfile:

```
LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true
```

Si su contenedor necesita escuchar en otro puerto, elija un puerto que esté en el intervalo especificado por la variable de entorno `SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE`. Especifique el valor como un rango inclusivo en el formato**`"XXXX-YYYY"`**, donde `XXXX` y `YYYY` son números enteros de varios dígitos. SageMaker La IA proporciona este valor automáticamente cuando se ejecuta el contenedor en una canalización de varios contenedores.

> **Note**
>
> Para utilizar imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluye algoritmos integrados de SageMaker IA, necesitas una política de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Su repositorio de Amazon ECR debe conceder permiso a la SageMaker IA para extraer la imagen. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de permisos de Amazon ECR para canalizaciones de inferencia.

Creación e implementación de un punto de conexión de canalización de inferencia

El siguiente código crea e implementa un modelo de canalización de inferencias en tiempo real con SparkML y XGBoost modelos en serie con el SDK de IA. SageMaker

```
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.pipeline_model import PipelineModel
from sagemaker.sparkml.model import SparkMLModel

sparkml_data = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_model_bucket, s3_model_key_prefix,
 'model.tar.gz')
sparkml_model = SparkMLModel(model_data=sparkml_data)
xgb_model = Model(model_data=xgb_model.model_data, image=training_image)

model_name = 'serial-inference-' + timestamp_prefix
endpoint_name = 'serial-inference-ep-' + timestamp_prefix
sm_model = PipelineModel(name=model_name, role=role, models=[sparkml_model, xgb_model])
sm_model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.c4.xlarge',
 endpoint_name=endpoint_name)
```

Solicitar inferencia en tiempo real desde un punto de conexión de canalización de inferencia

El ejemplo siguiente muestra cómo realizar predicciones en tiempo real llamando a un punto de conexión de inferencia y trasladando una carga de solicitud en formato JSON:

```
import sagemaker
from sagemaker.predictor import json_serializer, json_deserializer, Predictor

payload = {
        "input": [
            {
                "name": "Pclass",
                "type": "float",
                "val": "1.0"
            },
            {
                "name": "Embarked",
                "type": "string",
                "val": "Q"
            },
            {
                "name": "Age",
                "type": "double",
```

```
                "val": "48.0"
            },
            {
                "name": "Fare",
                "type": "double",
                "val": "100.67"
            },
            {
                "name": "SibSp",
                "type": "double",
                "val": "1.0"
            },
            {
                "name": "Sex",
                "type": "string",
                "val": "male"
            }
        ],
        "output": {
            "name": "features",
            "type": "double",
            "struct": "vector"
        }
    }

predictor = Predictor(endpoint=endpoint_name, sagemaker_session=sagemaker.Session(),
 serializer=json_serializer,
                                content_type='text/csv', accept='application/json')

print(predictor.predict(payload))
```

La respuesta que obtiene de `predictor.predict(payload)` es el resultado de la inferencia del modelo.

Ejemplo de canalización de inferencia en tiempo real

Puedes ejecutar este cuaderno de ejemplo con el SKLearn predictor que muestra cómo implementar un punto final, ejecutar una solicitud de inferencia y, a continuación, deserializar la respuesta. Encuentra este cuaderno y otros ejemplos en el GitHub repositorio de SageMaker ejemplos de Amazon.

Transformaciones por lotes con canalizaciones de inferencia

Para obtener inferencias sobre un conjunto de datos completo, ejecute una transformación por lotes en un modelo entrenado. Para ejecutar inferencias en un conjunto de datos completo, puede utilizar el mismo modelo de canalización de inferencias que se creó e implementó en un punto de conexión con el procesamiento en tiempo real de trabajos de transformación por lotes. Para ejecutar un trabajo de transformación por lotes en una canalización, descargue los datos de entrada desde Amazon S3 y envíelos en una o varias solicitudes HTTP al modelo de canalización de inferencia. Para ver un ejemplo que muestra cómo preparar los datos para una transformación por lotes, consulte la «Sección 2: Preprocesar los datos de alojamiento sin procesar con Scikit Learn» del cuaderno de muestra Amazon SageMaker Multi-Model Endpoints con Linear Learner. Para obtener información sobre las transformaciones por lotes de Amazon SageMaker AI, consulteTransformación por lotes para inferencias con Amazon AI SageMaker.

> **Note**
>
> Para usar imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluye los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI, necesita una política de Amazon Elastic Container Registry (ECR). Su repositorio de Amazon ECR debe conceder permiso a la SageMaker IA para extraer la imagen. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de permisos de Amazon ECR para canalizaciones de inferencia.

El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar un trabajo de transformación con el SDK de Amazon SageMaker Python. En este ejemplo, `model_name` es la canalización de inferencia que combina SparkML XGBoost y modelos (creados en ejemplos anteriores). La ubicación de Amazon S3 especificada por `input_data_path` contiene los datos de entrada, en formato CSV, que se van a descargar y envíar al modelo de Spark ML. Una vez finalizado el trabajo de transformación, la ubicación de Amazon S3 especificada por `output_data_path` contiene los datos de salida devueltos por el XGBoost modelo en formato CSV.

```
import sagemaker
input_data_path = 's3://{}/{}/{}'.format(default_bucket, 'key', 'file_name')
output_data_path = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, 'key')
transform_job = sagemaker.transformer.Transformer(
    model_name = model_name,
    instance_count = 1,
    instance_type = 'ml.m4.xlarge',
    strategy = 'SingleRecord',
```

```
    assemble_with = 'Line',
    output_path = output_data_path,
    base_transform_job_name='inference-pipelines-batch',
    sagemaker_session=sagemaker.Session(),
    accept = CONTENT_TYPE_CSV)
transform_job.transform(data = input_data_path,
                        content_type = CONTENT_TYPE_CSV,
                        split_type = 'Line')
```

Registros y métricas de canalización de inferencias

La supervisión es importante para mantener la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de los recursos de SageMaker IA de Amazon. Para supervisar y solucionar problemas de rendimiento de la canalización de inferencias, utiliza CloudWatch los registros y mensajes de error de Amazon. Para obtener información sobre las herramientas de monitoreo que proporciona la SageMaker IA, consulte. Supervisión de AWS los recursos en Amazon SageMaker AI

Uso de métricas para monitorizar modelos de varios contenedores

Para supervisar los modelos de varios contenedores en Inference Pipelines, utilice Amazon. CloudWatch CloudWatchrecopila datos sin procesar y los procesa para convertirlos en métricas legibles y prácticamente en tiempo real. SageMaker Los puntos finales y los trabajos de formación en IA escriben CloudWatch métricas y registros en el `AWS/SageMaker` espacio de nombres.

Las siguientes tablas muestran las métricas y dimensiones de los siguientes:

- Invocaciones de punto de conexión
- Trabajos de entrenamiento, trabajos de transformación por lotes e instancias de punto de conexión

Una dimensión es un name/value par que identifica de forma única una métrica. Puede asignar hasta 10 dimensiones a una métrica. Para obtener más información sobre la supervisión con CloudWatch, consulteMétricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

Métricas de invocación de puntos de conexión

El espacio de nombres `AWS/SageMaker` incluye las siguientes métricas de respuesta desde llamadas en `InvokeEndpoint` .

Las métricas se notifican a intervalos de 1 minuto.

Métrica	Description (Descripción)
`Invocation4XXErrors`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` para el que el modelo devolvió un código de respuesta HTTP `4xx`. Para cada `4xx` respuesta, la SageMaker IA envía un`1`. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`
`Invocation5XXErrors`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` para el que el modelo devolvió un código de respuesta HTTP `5xx`. Para cada `5xx` respuesta, la SageMaker IA envía un`1`. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`
`Invocations`	Las solicitudes de `number of InvokeEndpoint` enviadas a un punto de conexión del modelo. Para obtener el número total de solicitudes enviadas a un punto de conexión del modelo, utilice la estadística `Sum`. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: `Sum`, `Sample Count`
`InvocationsPerInstance`	El número de invocaciones de puntos finales enviadas a un modelo, normalizado `InstanceCount` en cada una. `ProductionVariant` SageMaker La IA envía 1/ `numberOfInstances` como valor para cada solicitud, que `numberOfInstances` es el número de instancias activas ProductionVariant en el punto final en el momento de la solicitud. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: `Sum`
`ModelLatency`	El tiempo que el modelo o modelos tardan en responder. Esto incluye el tiempo necesario para enviar la solicitud, para obtener la respuesta del

Métrica	Description (Descripción)
	contenedor de modelos y para completar la inferencia en el contenedor. `ModelLatency` es el tiempo total que tardan todos los contenedores en una canalización de inferencia. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`, `Min`, `Max`, Sample Count
`OverheadLatency`	El tiempo que se suma al tiempo necesario para responder a una solicitud de un cliente por parte de SageMaker AI en concepto de gastos generales. `OverheadLatency` se mide desde el momento en que SageMaker AI recibe la solicitud hasta que devuelve una respuesta al cliente, menos el`ModelLatency` . La latencia de sobrecargas puede variar en función de los tamaños de carga de solicitud y respuesta, la frecuencia de solicitud y la autenticación o la autorización de la solicitud, entre otros factores. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`, `Min`, `Max`, `Sample Count`
`Container Latency`	El tiempo que tardó un contenedor de Inference Pipelines en responder, visto desde SageMaker AI. `ContainerLatency` incluye el tiempo que se tardó en enviar la solicitud, obtener la respuesta del contenedor del modelo y completar la inferencia en el contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: `Average`, `Sum`, `Min`, `Max`, `Sample Count`

Dimensiones de las métricas de invocación de puntos de conexión

Dimensión	Description (Descripción)
`EndpointName, VariantName, ContainerName`	Filtra las métricas de invocación de punto de conexión para `ProductionVariant` en el punto de conexión especificado y para la variante especificada.

En el caso de un punto final de proceso de inferencia, CloudWatch enumera las métricas de latencia por contenedor de su cuenta como métricas de contenedores de terminales y métricas de variantes de puntos finales en el espacio de nombres de SageMaker AI, de la siguiente manera. La métrica `ContainerLatency` solo aparece para canalizaciones de inferencias.



Para cada punto de conexión y cada contenedor, las métricas de latencia muestran los nombres del contenedor, punto de conexión, variante y métrica.



Métricas de instancias de punto de conexión, trabajo de transformación por lotes y trabajo de entrenamiento

Los espacios de nombres `/aws/sagemaker/TrainingJobs`, `/aws/sagemaker/TransformJobs` y `/aws/sagemaker/Endpoints` incluyen las siguientes métricas para los trabajos de entrenamiento y las instancias de punto de conexión.

Las métricas se notifican a intervalos de 1 minuto.

Métrica	Description (Descripción)
`CPUUtilization`	El porcentaje de unidades de CPU usadas por los contenedores que se ejecutan en una instancia. El valor oscila entre el 0% y el 100% y se multiplica por el número de CPUs. Por ejemplo, si hay cuatro CPUs, `CPUUtilization` puede oscilar entre el 0% y el 400%. Para los trabajos de entrenamiento, `CPUUtilization` es la utilización de la CPU del contenedor de algoritmos que se ejecutan en la instancia. Para los trabajos de transformación por lotes, `CPUUtilization` es la utilización de la CPU del contenedor de transformación que se ejecuta en la instancia. Para modelos de varios contenedores, `CPUUtilization` es la suma de la utilización de CPU por parte de todos los contenedores que se ejecutan en la instancia. Para variantes de punto de conexión, `CPUUtilization` es la suma de la utilización de CPU por parte de todos los contenedores que se ejecutan en la instancia. Unidad: porcentaje
`MemoryUtilization`	El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores que se ejecutan en una instancia. Este valor oscila entre 0 % y 100 %. Para trabajos de entrenamiento, `MemoryUtilization` es la memoria utilizada por el contenedor de algoritmos que se ejecuta en la instancia. Para trabajos de transformación por lotes, `MemoryUtilization` es la memoria utilizada por el contenedor de transformación que se ejecuta en la instancia. Para modelos de varios contenedores, `MemoryUtilization` es la suma de memoria utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia.

Métrica	Description (Descripción)
	Para variantes de punto de conexión, `MemoryUtilization` es la suma de memoria utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia. Unidad: porcentaje
`GPUUtilization`	El porcentaje de unidades de GPU que utilizan los contenedores que se ejecutan en una instancia. `GPUUtilization` oscila entre el 0% y el 100% y se multiplica por el número de GPUs. Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, `GPUUtilization` puede oscilar entre el 0% y el 400%. Para trabajos de entrenamiento, `GPUUtilization` es la GPU que utiliza el contenedor de algoritmo que se ejecuta en la instancia. Para trabajos de transformación por lotes, `GPUUtilization` es la GPU utilizada por el contenedor de transformación que se ejecuta en la instancia. Para modelos de varios contenedores, `GPUUtilization` es la suma de GPU utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia. Para variantes de punto de conexión, `GPUUtilization` es la suma de GPU utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia . Unidad: porcentaje

Métrica	Description (Descripción)
`GPUMemory Utilization`	El porcentaje de memoria de la GPU que utilizan los contenedores que se ejecutan en una instancia. GPUMemoryEl uso oscila entre el 0% y el 100% y se multiplica por el número de GPUs. Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, `GPUMemoryUtilization` puede oscilar entre el 0% y el 400%. Para trabajos de entrenamiento, `GPUMemoryUtilization` es la memoria de GPU utilizada por el contenedor de algoritmos que se ejecuta en la instancia. Para trabajos de transformación por lotes, `GPUMemoryUtilization` es la memoria de GPU utilizada por el contenedor de transformación que se ejecuta en la instancia. Para modelos de varios contenedores, `GPUMemoryUtilization` es la suma de GPU utilizados por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia. Para variantes de punto de conexión, `GPUMemoryUtilization` es la suma de la memoria de GPU utilizada por todos los contenedores que se ejecutan en la instancia. Unidad: porcentaje

Métrica	Description (Descripción)
`DiskUtilization`	El porcentaje de espacio en disco que utilizan los contenedores que se ejecutan en una instancia. DiskUtilization oscila entre el 0% y el 100%. Esta métrica no es compatible con los trabajos de transformación por lotes. Para trabajos de entrenamiento, `DiskUtilization` es el espacio en disco utilizado por el contenedor de algoritmos que se ejecuta en la instancia. Para variantes de punto de conexión, `DiskUtilization` es la suma de espacio en disco utilizado por todos los contenedores proporcionados que se ejecutan en la instancia. Unidad: porcentaje

Dimensiones de métricas de instancias de punto de conexión, trabajo de transformación por lotes y trabajo de entrenamiento

Dimensión	Description (Descripción)
`Host`	Para trabajos de entrenamiento, `Host` tiene el formato `[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]`. Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia y el trabajo de entrenamiento especificados. Este formato de dimensión está solo presente en el espacio de nombres `/aws/sagemaker/TrainingJobs`. Para trabajos de transformación por lotes, `Host` tiene el formato `[transform-job-name]/[instance-id]`. Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia y el trabajo de transformación por lotes especificados. Este formato de dimensión está solo presente en el espacio de nombres `/aws/sagemaker/TransformJobs`.

Dimensión	Description (Descripción)
	Para los puntos de conexión, `Host` tiene el formato `[endpoint-name]/[ production-variant-name ]/[instance-id]` . Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia , la variante y el punto de conexión especificados. Este formato de dimensión está solo presente en el espacio de nombres `/aws/sagemaker/Endpoints` .

Para ayudarte a depurar tus tareas de formación, los puntos finales y las configuraciones del ciclo de vida de las instancias de cuadernos, la SageMaker IA también envía todo lo que un contenedor de algoritmos, un contenedor de modelos o una configuración del ciclo de vida de una instancia de cuaderno envíe a Amazon Logs `stdout` o a `stderr` Amazon CloudWatch Logs. Puede utilizar esta información para depuración y para analizar el progreso.

Uso de registros para monitorizar una canalización de inferencia

En la siguiente tabla se enumeran los grupos de registros y los flujos de registros que la SageMaker IA envía a Amazon. CloudWatch

Un flujo de registro es una secuencia de eventos de registro que comparten la misma fuente. Cada fuente independiente de registros forma CloudWatch un flujo de registro independiente. Un grupo de registro es un grupo de flujos de registro que comparten la misma configuración de retención, monitorización y control de acceso.

Registros

Nombre del grupo de registro	Nombre del flujo de registro
`/aws/sagemaker/TrainingJobs`	`[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]-[epoch_timestamp]`
`/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]`	`[production-variant-name]/[instance-id]`
	`[production-variant-name]/[instance-id]`
	`[production-variant-name]/[instance-id]/[container-name provided in the SageMaker AI model] (For`

Nombre del grupo de registro	Nombre del flujo de registro
	`Inference Pipelines)` Para los registros de Inference Pipelines, si no proporciona los nombres de los contenedores, CloudWatch utilice **contenedor-1, contenedor-2**, etc., en el orden en que se proporcionan los contenedores en el modelo.
`/aws/sagemaker/NotebookInstances`	`[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]`
`/aws/sagemaker/TransformJobs`	`[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]`
	`[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/data-log`
	`[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/[container-name provided in the SageMaker AI model] (For Inference Pipelines)` En el caso de los registros de Inference Pipelines, si no proporciona los nombres de los contenedores, CloudWatch utiliza **contenedor-1, contenedor-2**, etc., en el orden en que se proporcionan los contenedores en el modelo.

> **Note**
>
> SageMaker La IA crea el grupo de `/aws/sagemaker/NotebookInstances` registros al crear una instancia de bloc de notas con una configuración de ciclo de vida. Para obtener más información, consulte Personalización de una instancia de SageMaker bloc de notas mediante un script LCC.

Para obtener más información sobre el registro de SageMaker IA, consulteCloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI.

Solución de problemas de canalizaciones de inferencia

Para solucionar los problemas de la canalización de inferencias, utilice los CloudWatch registros y los mensajes de error. Si utilizas imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluye los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI, es posible que también tengas problemas con los permisos. Para conceder los permisos necesarios, cree una política de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Temas

- Solución de problemas de permisos de Amazon ECR para canalizaciones de inferencia
- Utilice CloudWatch los registros para solucionar problemas de los canales de inferencia de SageMaker IA
- Utilizar mensajes de error para solucionar problemas de canalizaciones de inferencia

Solución de problemas de permisos de Amazon ECR para canalizaciones de inferencia

Cuando utilizas imágenes de Docker personalizadas en una canalización que incluye algoritmos integrados de SageMaker IA, necesitas una política de Amazon ECR. La política permite que tu repositorio de Amazon ECR conceda permiso para que SageMaker AI extraiga la imagen. La política debe agregar los permisos siguientes:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "allowSageMakerToPull",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
            ],
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Utilice CloudWatch los registros para solucionar problemas de los canales de inferencia de SageMaker IA

SageMaker La IA publica los registros de los contenedores para los puntos finales que despliegan una canalización de inferencias hacia Amazon CloudWatch en la siguiente ruta para cada contenedor.

```
/aws/sagemaker/Endpoints/{EndpointName}/{Variant}/{InstanceId}/{ContainerHostname}
```

Por ejemplo, los registros para este punto de conexión se publican en los siguientes grupos de registros y secuencias:

```
EndpointName: MyInferencePipelinesEndpoint
Variant: MyInferencePipelinesVariant
InstanceId: i-0179208609ff7e488
ContainerHostname: MyContainerName1 and MyContainerName2
```

```
logGroup: /aws/sagemaker/Endpoints/MyInferencePipelinesEndpoint
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName1
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName2
```

Un flujo de registro es una secuencia de eventos de registro que comparten la misma fuente. Cada fuente independiente de registros forma un CloudWatch flujo de registros independiente. Un grupo de registro es un grupo de flujos de registro que comparten la misma configuración de retención, monitorización y control de acceso.

Para ver los grupos de registro y secuencias

1. Abra la CloudWatch consola en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. En el panel de navegación, elija Registros.
3. En Grupos de registro, filtre en **`MyInferencePipelinesEndpoint`**:

4. Para ver los flujos de registros, en la página Grupos de CloudWatch registros, elija y**`MyInferencePipelinesEndpoint`**, a continuación, Buscar grupo de registros.



Para obtener una lista de los registros que publica SageMaker AI, consulteRegistros y métricas de canalización de inferencias.

Utilizar mensajes de error para solucionar problemas de canalizaciones de inferencia

Los mensajes de error de canalización de inferencia indican que los contenedores presentan errores.

Si se produce un error mientras la SageMaker IA invoca un punto final, el servicio devuelve un `ModelError` (código de error 424), que indica qué contenedor ha fallado. Si la carga útil de la solicitud (la respuesta del contenedor anterior) supera el límite de 5 MB, SageMaker AI proporciona un mensaje de error detallado, como:

Recibió una respuesta de MyContainerName 1 con el código de estado 200. Sin embargo, la carga útil de la solicitud de MyContainerName 1 a MyContainerName 2 es de 6000000 bytes, lo que ha superado el límite máximo de 5 MB.

Si un contenedor no supera la comprobación de estado del ping mientras la SageMaker IA está creando un punto final, devuelve un valor `ClientError` e indica todos los contenedores que no pasaron la comprobación de ping en la última comprobación de estado.

Eliminar puntos de conexión y recursos

Elimine puntos de conexión para dejar de incurrir en gastos.

Eliminar punto de conexión

Elimine su punto final mediante programación mediante AWS SDK para Python (Boto3), con o de forma interactiva mediante la AWS CLI SageMaker consola de IA.

SageMaker La IA libera todos los recursos que se desplegaron cuando se creó el punto final. Al eliminar un punto final, no se eliminará la configuración del punto final ni el modelo de SageMaker IA. Consulte Eliminar configuración de punto de conexión y Eliminar modelo para obtener información sobre cómo eliminar la configuración de su punto final y su modelo de SageMaker IA.

AWS SDK para Python (Boto3)

Utilice la API `DeleteEndpoint` para eliminar el punto de conexión. Especifique el nombre del punto de conexión para el campo `EndpointName`.

```
import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Delete endpoint
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName=endpoint_name)
```

AWS CLI

Para eliminar el punto de conexión, utilice el comando `delete-endpoint`. Especifique el nombre del punto de conexión para la marca `endpoint-name`.

```
aws sagemaker delete-endpoint --endpoint-name <endpoint-name>
```

SageMaker AI Console

Elimine su punto final de forma interactiva con la consola de SageMaker IA.

1. En la consola de SageMaker IA, en el menú https://console.aws.amazon.com/sagemaker/de navegación, selecciona Inferencia.
2. Elija Puntos de conexión en el menú desplegable. Aparecerá una lista de los puntos de enlace creados en AWS su cuenta por nombre, nombre del recurso de Amazon (ARN), hora de creación, estado y una marca de tiempo que indica cuándo se actualizó el punto de enlace por última vez.

3. Seleccione el punto de conexión que desea eliminar.
4. Seleccione el botón desplegable Acciones en la esquina superior derecha.
5. Elija Eliminar.

Eliminar configuración de punto de conexión

Elimine la configuración de su punto de conexión mediante programación mediante AWS SDK para Python (Boto3), con o de forma interactiva mediante la AWS CLI consola de IA. SageMaker AI eliminar una configuración de punto de conexión, no se eliminan los puntos de conexión creados con esta configuración. Consulte Eliminar punto de conexión para obtener información sobre cómo eliminar un punto de conexión.

No elimine una configuración de punto de conexión que esté utilizando un punto de conexión activo o mientras el punto de conexión se está actualizando o creando. Es posible que pierda visibilidad sobre el tipo de instancia que utiliza el punto de conexión si elimina la configuración de un punto de conexión que está activo o que se está creando o actualizando.

AWS SDK para Python (Boto3)

Utilice la API `DeleteEndpointConfig` para eliminar el punto de conexión. Especifique el nombre de la configuración del punto de conexión para el campo `EndpointConfigName`.

```
import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Specify the name of your endpoint configuration
endpoint_config_name='<endpoint_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)
```

Si lo desea, puede utilizar la API `DescribeEndpointConfig` para devolver información sobre el nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del modelo

y el nombre de la configuración del punto de conexión asociada a ese modelo implementado. Proporcione el nombre del punto de conexión en el campo `EndpointConfigName`.

```
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the
 next step.
response =
 sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)

# Delete endpoint
endpoint_config_name = response['ProductionVariants'][0]['EndpointConfigName']

# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)
```

Para obtener más información sobre otros elementos de respuesta devueltos por`DescribeEndpointConfig`, consulte la guía de referencia de `DescribeEndpointConfig`la SageMaker API.

AWS CLI

Utilice el comando `delete-endpoint-config` para eliminar la configuración del punto de conexión. Especifique el nombre de la configuración del punto de conexión para la marca `endpoint-config-name`.

```
aws sagemaker delete-endpoint-config \
                        --endpoint-config-name <endpoint-config-name>
```

Si lo desea, puede utilizar el comando `describe-endpoint-config` para devolver información sobre el nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del modelo y el nombre de la configuración del punto de conexión asociado a ese modelo implementado. Proporcione el nombre del punto de conexión para la marca `endpoint-config-name`.

```
aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>
```

Se devolverá una respuesta JSON. Puede copiar y pegar o utilizar un analizador de JSON o una herramienta diseñada para análisis de JSON para obtener el nombre de la configuración del punto de conexión asociado a ese punto de conexión.

SageMaker AI Console

Elimine la configuración de sus terminales de forma interactiva con la consola de SageMaker IA.

1. En la consola de SageMaker IA, en el menú https://console.aws.amazon.com/sagemaker/de navegación, selecciona Inferencia.
2. Elija Configuraciones de puntos de conexión en el menú desplegable. Aparecerá una lista de las configuraciones de puntos de conexión creadas en su cuenta de AWS por nombre, Nombre de recurso de Amazon (ARN) y hora de creación.
3. Seleccione la configuración del punto de conexión que desea eliminar.
4. Seleccione el botón desplegable Acciones en la esquina superior derecha.
5. Elija Eliminar.

Eliminar modelo

Elimine su modelo de SageMaker IA mediante programación mediante AWS SDK para Python (Boto3), con la consola de IA o de forma interactiva mediante la AWS CLI consola de IA. SageMaker AI eliminar un modelo de SageMaker IA, solo se elimina la entrada del modelo que se creó en la IA. SageMaker La eliminación del modelo no elimina los artefactos del modelo, el código de inferencia ni el rol de IAM que especificó al crear el modelo.

AWS SDK para Python (Boto3)

Usa la `DeleteModel`API para eliminar tu modelo de SageMaker IA. Especifique el nombre del modelo para el campo `ModelName`.

```
import boto3

# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Specify the name of your endpoint configuration
```

```
model_name='<model_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Delete model
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name)
```

Si lo desea, puede utilizar la API `DescribeEndpointConfig` para devolver información sobre el nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del modelo y el nombre de la configuración del punto de conexión asociada a ese modelo implementado. Proporcione el nombre del punto de conexión en el campo `EndpointConfigName`.

```
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the
 next step.
response =
 sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)

# Delete endpoint
model_name = response['ProductionVariants'][0]['ModelName']
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name)
```

Para obtener más información sobre otros elementos de respuesta devueltos por`DescribeEndpointConfig`, consulta `DescribeEndpointConfig`la guía de referencia de la SageMaker API.

AWS CLI

Usa el `delete-model`comando para eliminar tu modelo de SageMaker IA. Especifique el nombre del modelo para el campo `model-name`.

```
aws sagemaker delete-model \
                        --model-name <model-name>
```

Si lo desea, puede utilizar el comando `describe-endpoint-config` para devolver información sobre el nombre de los modelos implementados (variantes de producción), como el nombre del modelo y el nombre de la configuración del punto de conexión asociado a ese modelo implementado. Proporcione el nombre del punto de conexión para la marca `endpoint-config-name`.

```
aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>
```

Se devolverá una respuesta JSON. Puede copiar y pegar o utilizar un analizador de JSON o una herramienta diseñada para análisis de JSON para obtener el nombre del modelo asociado a ese punto de conexión.

SageMaker AI Console

Elimine su modelo de SageMaker IA de forma interactiva con la consola de SageMaker IA.

1. En la consola de SageMaker IA, en el menú https://console.aws.amazon.com/sagemaker/de navegación, selecciona Inferencia.
2. En el menú desplegable, seleccione Modelos. Aparecerá una lista de los modelos creados en AWS su cuenta por nombre, nombre de recurso de Amazon (ARN) y hora de creación.
3. Seleccione el modelo que desea eliminar.
4. Seleccione el botón desplegable Acciones en la esquina superior derecha.
5. Elija Eliminar.

Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI admite el escalado automático (autoescalado) para sus modelos alojados. El escalado automático ajusta dinámicamente el número de instancias aprovisionadas para un modelo en respuesta a los cambios en su carga de trabajo. Cuando la carga de trabajo aumenta, el escalado automático proporciona más instancias en línea. Cuando la carga de trabajo desciende, el escalado automático quita las instancias innecesarias, a fin de que no pague por las instancias aprovisionadas que no utiliza.

Temas

- Información general sobre las políticas de escalado automático
- Requisitos previos de escalado automático

- Configuración del escalado automático de modelos con la consola
- Registrar un modelo
- Definir una política de escalado
- Aplicar una política de escalado
- Instrucciones para editar una política de escalado
- Cierre temporal de las políticas de escalado
- Eliminación de una política de escalado
- Comprobación del estado de una actividad de escalado describiendo las actividades de escalado
- Escalado de un punto de conexión a cero instancias
- Prueba de carga de la configuración de escalado automático
- Se utiliza CloudFormation para crear una política de escalado
- Actualización de puntos de conexión que utilizan el escalado automático
- Eliminación de puntos de conexión configurados para el escalado automático

Información general sobre las políticas de escalado automático

Para usar el escalado automático, debe definir una política de escalado que agregue y elimine el número de instancias de la variante de producción en respuesta a las cargas de trabajo reales.

Para escalar automáticamente a medida que se producen cambios en la carga de trabajo, tiene dos opciones: políticas de seguimiento de destino y de escalado por pasos.

En la mayoría de los casos, recomendamos utilizar políticas de escalado de seguimiento de destino. Con el seguimiento objetivo, eliges una CloudWatch métrica y un valor objetivo de Amazon. El escalado automático crea y gestiona las CloudWatch alarmas de la política de escalado y calcula el ajuste de escalado en función de la métrica y el valor objetivo. La política agrega o quita las instancias en función de las necesidades para mantener la métrica en el valor objetivo especificado o en un valor próximo. Por ejemplo, una política de escalado que utiliza la métrica predefinida `InvocationsPerInstance` con un valor de destino de 70 puede mantener `InvocationsPerInstance` en 70 o cerca de ese valor. Para obtener más información, consulte Políticas de escalado de seguimiento de destino en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

Puede utilizar el escalado por pasos cuando necesite una configuración avanzada, como especificar cuántas instancias se implementarán y en qué condiciones. Por ejemplo, debe usar el escalado

por pasos si desea permitir que un punto de conexión se escale horizontalmente desde cero instancias activas. Para obtener más información acerca de políticas de escalado por pasos y su funcionamiento, consulte Step scaling policies en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

Para crear una política de escalado de seguimiento de destino, debe especificar lo siguiente:

- Métrica: la CloudWatch métrica que se debe rastrear, como el número promedio de invocaciones por instancia.
- Valor objetivo: el valor objetivo de la métrica, como 70 invocaciones por instancia por minuto.

Puede crear políticas de escalado de seguimiento de destino con métricas predefinidas o personalizadas. Una métrica predefinida se define en una enumeración para que puedas especificarla por su nombre en el código o utilizarla en la consola de SageMaker IA. También puede utilizar la AWS CLI o la API de Application Auto Scaling para aplicar una política de escalado de seguimiento de destino basada en una métrica predefinida o personalizada.

Tenga en cuenta que las actividades de escalado se realizan con periodos de recuperación entre ellas para evitar fluctuaciones rápidas de la capacidad. Si lo desea, puede configurar los periodos de recuperación para su política de escalado.

Para obtener más información acerca de los conceptos clave del escalado automático, consulte la siguiente sección.

Escalado basado en programación

También puede crear acciones programadas para realizar actividades de escalado en momentos específicos. Puede crear acciones programadas que se escalen solo una vez o que se escalen según un cronograma recurrente. Después de ejecutar una acción programada, la política de escalado puede seguir tomando decisiones sobre si desea escalar dinámicamente a medida que se producen cambios en la carga de trabajo. El escalado programado solo se puede gestionar desde la API Application Auto Scaling AWS CLI o desde ella. Para obtener más información, consulte Escalado programado en la Guía del usuario de Auto Scaling de aplicaciones.

Límites de escalado máximo y mínimo

Al configurar el escalado automático, debe especificar sus límites de escalado antes de crear una política de escalado. Configure los límites por separado para los valores mínimo y máximo.

Este valor debe ser al menos 1, e igual o inferior al valor especificado para el máximo.

El valor máximo debe ser igual o superior al valor especificado para el valor mínimo. SageMaker El escalado automático mediante IA no impone un límite para este valor.

Para determinar los límites de escalado que necesita para el tráfico normal, pruebe la configuración de escalado automático con la tasa de tráfico esperada para su modelo.

Si el tráfico de una variante se reduce a cero, la SageMaker IA se ajusta automáticamente al número mínimo de instancias especificado. En este caso, la SageMaker IA emite métricas con un valor de cero.

Hay tres opciones para especificar la capacidad mínima y máxima:

1. Utilice la consola para actualizar la configuración del número mínimo de instancias y el número máximo de instancias.
2. Utilice las opciones AWS CLI e incluya las `--max-capacity` opciones `--min-capacity` y al ejecutar el register-scalable-targetcomando.
3. Llame a la RegisterScalableTargetAPI y especifique los `MaxCapacity` parámetros `MinCapacity` y.

> **Tip**
>
> Puede escalar horizontalmente de forma manual aumentando el valor mínimo, o reducir horizontalmente de forma manual reduciendo el valor máximo.

Periodo de recuperación

Se utiliza un periodo de recuperación para proteger contra el escalado excesivo cuando el modelo se reduzca horizontalmente (reducción de la capacidad) o se escale horizontalmente (aumento de la capacidad). Se hace ralentizando las actividades de escalado posteriores hasta que venza el periodo. En concreto, bloquea la eliminación de las instancias para las solicitudes de reducción horizontal y limita la creación de instancias de solicitudes de escalado horizontal. Para obtener más información, consulte Define cooldown periods en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

El periodo de recuperación se configura en la política de escalado.

Si no especifica un periodo de recuperación de reducción horizontal o escalado horizontal, la política de escalado utiliza el valor predeterminado, que es 300 segundos en cada uno de ellos.

Si las instancias se agregan o quitan demasiado rápido al probar la configuración del escalado, plantéese aumentar ese valor. Puede ver este comportamiento si el tráfico al modelo tiene muchos picos, o si dispone de varias políticas de escalado definidas para una variante.

Si las instancias no se agregan lo suficientemente rápido como para tratar el aumento del tráfico, considere reducir este valor.

Recursos relacionados

Para obtener más información sobre la configuración del escalado automático, vea los siguientes recursos:

- Sección application-autoscaling de la Referencia de comandos de la AWS CLI
- Referencia de la API de Application Auto Scaling
- Guía del usuario de la aplicación Auto Scaling

> **Note**
>
> SageMaker La IA introdujo recientemente nuevas capacidades de inferencia basadas en puntos finales de inferencia en tiempo real. Se crea un punto final de SageMaker IA con una configuración de punto final que define el tipo de instancia y el recuento inicial de instancias del punto final. A continuación, cree un componente de inferencia, que es un objeto de alojamiento de SageMaker IA que puede utilizar para implementar un modelo en un punto final. Para obtener información sobre cómo escalar los componentes de inferencia, consulte La SageMaker IA añade nuevas capacidades de inferencia para ayudar a reducir los costes de despliegue y la latencia del modelo básico y reduce los costes de despliegue del modelo en un 50% de media utilizando las últimas funciones de SageMaker IA publicadas en el blog. AWS

Requisitos previos de escalado automático

Antes de poder utilizar el escalado automático, debe haber creado ya un punto final del modelo Amazon SageMaker AI. Puede tener varias versiones del modelo para el mismo punto de conexión. Cada modelo se denomina variante de producción (modelo). Para obtener más información sobre la implementación de un punto de enlace del modelo, consulte Implemente el modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA.

Para activar el autoescalado de un modelo, puede usar la consola de SageMaker IA, el AWS Command Line Interface (AWS CLI) o un AWS SDK a través de la API Application Auto Scaling.

- Si es la primera vez que configura el escalado de un modelo, le recomendamos Configuración del escalado automático de modelos con la consola.
- Cuando se utiliza la AWS CLI API Application Auto Scaling, el flujo consiste en registrar el modelo como un objetivo escalable, definir la política de escalado y, a continuación, aplicarla. En la consola de SageMaker IA, en Inferencia del panel de navegación, elija Endpoints. Busque el nombre del punto de conexión del modelo y, a continuación, elíjalo para buscar el nombre de la variante. Debe especificar tanto el nombre del punto de conexión como el nombre de la variante para activar el escalado automático de un modelo.

El escalado automático es posible gracias a una combinación de Amazon SageMaker AI CloudWatch, Amazon y Application Auto Scaling APIs. Para obtener información sobre los permisos mínimos necesarios, consulte los Application Auto Scaling identity-based policy examples en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

La política de IAM `SagemakerFullAccessPolicy` dispone de todos los permisos de IAM necesarios para el escalado automático. Para obtener más información sobre los permisos de SageMaker AI IAM, consulteCómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

Si administra su propia política de permiso, debe incluir los siguientes permisos:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": [
            "application-autoscaling:*"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-
role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition": {
        "StringLike": { "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com" }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:DeleteAlarms"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Rol vinculado a servicios

Auto Scaling usa el rol vinculado a un servicio `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint`. Este rol vinculado a servicio concede a Application Auto Scaling permiso para describir las alarmas de sus políticas, supervisar los niveles de capacidad actual y escalar el recurso de destino. Este rol se crea automáticamente para usted. Para que la creación automática de roles se realice correctamente, debe disponer de permisos para la acción `iam:CreateServiceLinkedRole`. Para obtener más información, consulte Roles vinculados a servicios en la Guía del usuario de Auto Scaling de aplicaciones.

Configuración del escalado automático de modelos con la consola

Configuración del escalado automático de un modelo (consola)

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Inferencia y, a continuación, elija Puntos de conexión.
3. Elija el punto de conexión y, a continuación, en Configuración del tiempo de ejecución de punto de conexión, elija la variante.
4. Elija Configure auto scaling (Configurar escalado automático).
5. En la página Configurar escalado automático de variantes, para Escalado automático de variantes, realice lo siguiente:
   a. Para Recuento mínimo de instancias, escriba el número mínimo de instancias que desee que conserve la política de escalado. Se requiere al menos 1 instancia.
   b. Para Recuento máximo de instancias, escriba el número máximo de instancias que desee que conserve la política de escalado.
6. Para una política de escalado integrada, haga lo siguiente:
   a. Para la Métrica de destino, se selecciona automáticamente `SageMakerVariantInvocationsPerInstance` para la métrica y no se puede cambiar.
   b. Para el Valor de destino, escriba el número medio de invocaciones por instancia por minuto para el modelo. Para determinar este valor, siga las directrices en Prueba de carga.
   c. (Opcional) Para Periodo de recuperación de escalado descendente (segundos) y Periodo de recuperación de escalado ascendente (segundos), escriba la cantidad de tiempo, en segundos, para cada periodo de recuperación.
   d. (Opcional) Seleccione Deshabilitar escalado descendente si no desea que el escalado automático termine instancias cuando disminuye el tráfico.
7. Seleccione Save.

Este procedimiento registra un modelo como destino escalable con Application Auto Scaling. Al registrar un modelo, Application Auto Scaling realiza las comprobaciones de validación para garantizar lo siguiente:

- El modelo existe
- Los permisos son suficientes.

- No está registrando ninguna variante con una instancia que sea una instancia de desempeño por ráfagas como T2.

> **Note**
>
> SageMaker La IA no admite el escalado automático para instancias con capacidad de ráfaga, como la T2, porque ya permiten aumentar la capacidad con cargas de trabajo cada vez mayores. Para obtener información sobre las instancias de rendimiento ampliable, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

Registrar un modelo

Antes de agregar una política de escalado a su modelo, primero debe registrar el modelo para el escalado automático y definir los límites de escalado del modelo.

Los siguientes procedimientos explican cómo registrar un modelo (variante de producción) para el escalado automático mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API Application Auto Scaling.

Temas

- Registrar un modelo (AWS CLI)
- Registrar un modelo (API de Application Auto Scaling)

Registrar un modelo (AWS CLI)

Para registrar su variante de producción, utilice el register-scalable-targetcomando con los siguientes parámetros:

- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--resource-id`: el identificador de recursos del modelo (en concreto, la variante de producción). Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante de producción. Por ejemplo, `endpoint/`*`my-endpoint`*`/variant/`*`my-variant`*.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredInstanceCount`.
- `--min-capacity`: el número mínimo de instancias. Este valor debe establecerse en al menos 1 y debe ser igual o inferior al valor especificado para `max-capacity`.

- `--max-capacity`: el número máximo de instancias. Este valor debe establecerse en al menos 1 y debe ser igual o superior al valor especificado para `min-capacity`.

Example

El siguiente ejemplo muestra cómo registrar una variante de denominada *my-variant*, que se ejecuta en el punto de conexión *my-endpoint* y que puede escalarse dinámicamente para disponer de una a ocho instancias.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace sagemaker \
  --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant \
  --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
  --min-capacity 1 \
  --max-capacity 8
```

Registrar un modelo (API de Application Auto Scaling)

Para registrar un modelo con Application Auto Scaling, use la acción de API RegisterScalableTarget de Application Auto Scaling con los siguientes parámetros.

- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ResourceID`: el identificador de recurso para la variante de producción. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/`*my-endpoint*`/variant/`*my-variant*.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredInstanceCount`.
- `MinCapacity`: el número mínimo de instancias. Este valor debe establecerse en al menos 1 y debe ser igual o inferior al valor especificado para `MaxCapacity`.
- `MaxCapacity`: el número máximo de instancias. Este valor debe establecerse en al menos 1 y debe ser igual o superior al valor especificado para `MinCapacity`.

Example

El siguiente ejemplo muestra cómo registrar una variante de denominada *my-variant*, que se ejecuta en el punto de conexión *my-endpoint* y que puede escalarse dinámicamente para usar de una a ocho instancias.

```
POST / HTTP/1.1
Host: application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20230506T182145Z
User-Agent: aws-cli/2.0.0 Python/3.7.5 Windows/10 botocore/2.0.0dev4
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/my-endpoint/variant/my-variant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
    "MinCapacity": 1,
    "MaxCapacity": 8
}
```

Definir una política de escalado

Antes de agregar una política de escalado al modelo, guarde la configuración de política como bloque JSON en un archivo de texto. Se usa ese archivo de texto al invocar AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API Application Auto Scaling. Puede optimizar el escalado eligiendo una CloudWatch métrica adecuada. Sin embargo, antes de usar una métrica personalizada en producción, debe probar el escalado automático con su métrica personalizada.

Temas

- Especifique una métrica predefinida (CloudWatch métrica: InvocationsPerInstance)
- Especifique una métrica predefinida de alta resolución (CloudWatch métricas: ConcurrentRequestsPerModel y ConcurrentRequestsPerCopy)
- Defina una métrica personalizada (CloudWatch métrica: CPUUtilization)
- Defina una métrica personalizada (CloudWatch métrica: ExplanationsPerInstance)
- Especificación de periodos de recuperación

En esta sección, se muestran ejemplos de configuraciones de políticas para las políticas de escalado de seguimiento de destino.

Especifique una métrica predefinida (CloudWatch métrica: InvocationsPerInstance)

Example

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de política de seguimiento de destino para una variante que mantiene el promedio de invocaciones por instancia en 70. Guarde esta configuración en un archivo llamado `config.json`.

```
{
    "TargetValue": 70.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
    }
}
```

Para obtener más información, consulte la Referencia TargetTrackingScalingPolicyConfigurationde la API Application Auto Scaling.

Especifique una métrica predefinida de alta resolución (CloudWatch métricas: ConcurrentRequestsPerModel y ConcurrentRequestsPerCopy)

Con las siguientes CloudWatch métricas de alta resolución, puede establecer políticas de escalado para el volumen de solicitudes simultáneas que reciben sus modelos:

ConcurrentRequestsPerModel

El número de solicitudes simultáneas que recibe un contenedor de modelos.

ConcurrentRequestsPerCopy

El número de solicitudes simultáneas que recibe un componente de inferencia.

Estas métricas realizan un seguimiento del número de solicitudes simultáneas que gestionan los contenedores de modelos, incluidas las solicitudes que están en cola dentro de los contenedores. En el caso de los modelos que envían su respuesta de inferencia como un flujo de tokens, estas métricas realizan un seguimiento de cada solicitud hasta que el modelo envía el último token de la solicitud.

Como métricas de alta resolución, emiten datos con más frecuencia que las métricas estándar. CloudWatch Las métricas estándar, como la métrica `InvocationsPerInstance`, emiten datos una

vez por minuto. Sin embargo, estas métricas de alta resolución emiten datos cada 10 segundos. Por lo tanto, a medida que aumenta el tráfico simultáneo a los modelos, la política reacciona escalándose horizontalmente mucho más rápido que en el caso de las métricas estándar. Sin embargo, a medida que disminuye el tráfico hacia sus modelos, la política se reduce horizontalmente a la misma velocidad que lo haría con las métricas estándar.

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de política de seguimiento de destinos que añade instancias si el número de solicitudes simultáneas por modelo supera las 5. Guarde esta configuración en un archivo llamado `config.json`.

```
{
    "TargetValue": 5.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType":
 "SageMakerVariantConcurrentRequestsPerModelHighResolution"
    }
}
```

Si utiliza componentes de inferencia para implementar varios modelos en el mismo punto de conexión, puede crear una política equivalente. En ese caso, establezca `PredefinedMetricType` en `SageMakerInferenceComponentConcurrentRequestsPerCopyHighResolution`.

Para obtener más información, consulte la Referencia TargetTrackingScalingPolicyConfigurationde la API Application Auto Scaling.

Defina una métrica personalizada (CloudWatch métrica: CPUUtilization)

Para crear una política de escalado de seguimiento de destino con una métrica personalizada, especifique el nombre de la métrica, el espacio de nombres, la unidad, la estadística y cero o más dimensiones. Una dimensión consta de un nombre de dimensión y un valor de dimensión. Puede usar cualquier métrica de variante de producción que cambie en proporción a la capacidad.

Example

El siguiente ejemplo de configuración muestra una política de escalado de seguimiento de destino con una métrica personalizada. La política escala la variante en función de un uso medio de la CPU del 50 % en todas las instancias. Guarde esta configuración en un archivo llamado `config.json`.

```
{
```

```
    "TargetValue": 50.0,
    "CustomizedMetricSpecification":
    {
        "MetricName": "CPUUtilization",
        "Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints",
        "Dimensions": [
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
            {"Name": "VariantName","Value": "my-variant"}
        ],
        "Statistic": "Average",
        "Unit": "Percent"
    }
}
```

Para obtener más información, consulte la Referencia CustomizedMetricSpecificationde la API Application Auto Scaling.

Defina una métrica personalizada (CloudWatch métrica: ExplanationsPerInstance)

Cuando el punto de conexión tiene activada la explicabilidad en línea, emite una métrica `ExplanationsPerInstance` que muestra el promedio de registros explicados por minuto y por instancia para una variante. El uso de recursos de registros de explicabilidad puede ser más distinto que el de los registros de predictabilidad. Recomendamos encarecidamente utilizar esta métrica para el escalado del seguimiento de destino de los puntos de conexión con la explicabilidad activada.

Puede crear varias políticas de seguimiento de destino para un objetivo escalable. Valore la posibilidad de agregar la política `InvocationsPerInstance` desde la sección de Especifique una métrica predefinida (CloudWatch métrica: InvocationsPerInstance) (además de la política `ExplanationsPerInstance`). Si la mayoría de las invocaciones no devuelven una explicación debido al valor límite establecido en el parámetro `EnableExplanations`, el punto de conexión puede elegir la política `InvocationsPerInstance`. Si hay un gran número de explicaciones, el punto de conexión puede usar la política `ExplanationsPerInstance`.

Example

El siguiente ejemplo de configuración muestra una política de escalado de seguimiento de destino con una métrica personalizada. El escalado de la política ajusta el número de instancias de variantes de modo que cada instancia tenga una métrica `ExplanationsPerInstance` de 20. Guarde esta configuración en un archivo llamado `config.json`.

```
{
```

```
    "TargetValue": 20.0,
    "CustomizedMetricSpecification":
    {
        "MetricName": "ExplanationsPerInstance",
        "Namespace": "AWS/SageMaker",
        "Dimensions": [
            {"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
            {"Name": "VariantName","Value": "my-variant"}
        ],
        "Statistic": "Sum"
    }
}
```

Para obtener más información, consulte la Referencia CustomizedMetricSpecificationde la API Application Auto Scaling.

Especificación de periodos de recuperación

Si lo desea, puede definir periodos de recuperación en su política de escalado de seguimiento de destinos, especificando los parámetros `ScaleOutCooldown` y `ScaleInCooldown`.

Example

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración de política de seguimiento de destino para una variante que mantiene el promedio de invocaciones por instancia en 70. La configuración de política proporciona un periodo de recuperación de reducción horizontal de 10 minutos (600 segundos) y un periodo de recuperación de escalado horizontal de 5 minutos (300 segundos). Guarde esta configuración en un archivo llamado `config.json`.

```
{
    "TargetValue": 70.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
    },
    "ScaleInCooldown": 600,
    "ScaleOutCooldown": 300
}
```

Para obtener más información, consulte la Referencia TargetTrackingScalingPolicyConfigurationde la API Application Auto Scaling.

Aplicar una política de escalado

Una vez registrado su modelo y definido una política de escalado, aplique la política de escalado al modelo registrado. Esta sección muestra cómo aplicar una política de escalado con la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API de Application Auto Scaling.

Temas

- Aplicación de una política de escalado de seguimiento de destino (AWS CLI)
- Aplicación de una política de escalado (API de Application Auto Scaling)

Aplicación de una política de escalado de seguimiento de destino (AWS CLI)

Para aplicar una política de escalado a su modelo, utilice el put-scaling-policy AWS CLI comando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--policy-type`: establezca este valor en `TargetTrackingScaling`.
- `--resource-id`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/`*`my-endpoint`*`/variant/`*`my-variant`*.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredInstanceCount`.
- `--target-tracking-scaling-policy-configuration`: configuración de la política de escalado de seguimiento de destino que se usará para el modelo.

Example

En el siguiente ejemplo se aplica una política de escalado de seguimiento de destino denominada *`my-scaling-policy`* en una variante llamada *`my-variant`* que se ejecuta en el punto de conexión *`my-endpoint`*. Para la opción `--target-tracking-scaling-policy-configuration`, especifique el archivo `config.json` que creó anteriormente.

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
  --policy-name my-scaling-policy \
  --policy-type TargetTrackingScaling \
```

```
  --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant \
  --service-namespace sagemaker \
  --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
  --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

Aplicación de una política de escalado (API de Application Auto Scaling)

Para aplicar una política de escalado a una variante con la API de Application Auto Scaling, utilice la acción PutScalingPolicy de la API de Application Auto Scaling con los siguientes parámetros:

- `PolicyName`: el nombre de la política de escalado.
- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ResourceID`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/my-endpoint/variant/my-variant`.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredInstanceCount`.
- `PolicyType`: establezca este valor en `TargetTrackingScaling`.
- `TargetTrackingScalingPolicyConfiguration`: configuración de la política de escalado de seguimiento de objetivos que se usará para la variante.

Example

En el siguiente ejemplo se aplica una política de escalado de seguimiento de destino denominada *my-scaling-policy* en una variante llamada *my-variant* que se ejecuta en el punto de conexión *my-endpoint*. La configuración de la política mantiene el promedio de invocaciones por instancia en 70.

```
POST / HTTP/1.1
Host: application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.
X-Amz-Date: 20230506T182145Z
User-Agent: aws-cli/2.0.0 Python/3.7.5 Windows/10 botocore/2.0.0dev4
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
```

```
    "PolicyName": "my-scaling-policy",
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/my-endpoint/variant/my-variant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
        "TargetValue": 70.0,
        "PredefinedMetricSpecification":
        {
            "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
        }
    }
}
```

Instrucciones para editar una política de escalado

Después de crear una política de escalado, puede editar cualquiera de sus configuraciones, excepto el nombre.

Para editar una política de escalado de seguimiento de objetivos con la Consola de administración de AWS, utilice el mismo procedimiento que utilizaba antesConfiguración del escalado automático de modelos con la consola.

Puede usar la AWS CLI API Application Auto Scaling para editar una política de escalado del mismo modo que crea una nueva política de escalado. Para obtener más información, consulte Aplicar una política de escalado.

Cierre temporal de las políticas de escalado

Después de configurar el escalado automático, tiene las siguientes opciones si necesita investigar un problema sin que las políticas de escalado interfieran (escalado dinámico):

- Suspenda temporalmente las actividades de escalado y, a continuación, las reanude llamando al comando register-scalable-targetCLI o a la acción de la RegisterScalableTargetAPI y especificando un valor booleano para ambos`DynamicScalingInSuspended`. `DynamicScalingOutSuspended`

  Example

  En el siguiente ejemplo, se muestra cómo suspender las políticas de escalado para una variante denominada *my-variant*, que se ejecuta en el punto de conexión *my-endpoint*.

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
  --service-namespace sagemaker \
  --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant \
  --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
  --suspended-
state '{"DynamicScalingInSuspended":true,"DynamicScalingOutSuspended":true}'
```

- Evite que políticas de escalado de seguimiento de destino específicas se reduzcan horizontalmente en su variante desactivando la parte de reducción horizontal de la política. Este método evita que la política de escalado elimine instancias, a la vez que le permite crearlas según sea necesario.

  Inhabilite temporalmente y, a continuación, habilite las actividades de escalado mediante la edición de la política mediante el comando put-scaling-policyCLI o la acción de la PutScalingPolicyAPI, especificando un valor booleano para. `DisableScaleIn`

  Example

  A continuación se muestra un ejemplo de configuración de seguimiento de destino para una política de escalado en la que se escalará horizontalmente, pero no se reducirá horizontalmente.

```
{
    "TargetValue": 70.0,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
    },
    "DisableScaleIn": true
}
```

Eliminación de una política de escalado

Puede eliminar una política de escalado si ya no la necesite.

Temas

- Eliminación de todas las políticas de escalado y anulación del registro del modelo (consola)
- Eliminar una política de escalado (AWS CLI o API Application Auto Scaling)

Eliminación de todas las políticas de escalado y anulación del registro del modelo (consola)

Eliminación de todas las políticas de escalado y anulación del registro de la variante como destino escalable

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Puntos de conexión.
3. Elija el punto de conexión y, a continuación, en Configuración del tiempo de ejecución de punto de conexión, elija la variante.
4. Elija Configure auto scaling (Configurar escalado automático).
5. Seleccione Anular el registro de escalado automático.

Eliminar una política de escalado (AWS CLI o API Application Auto Scaling)

Puede usar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API para eliminar una política de escalado de una variante.

Eliminación de una política de escalado (AWS CLI)

Para eliminar una política de escalado de una variante, utilice el delete-scaling-policycomando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--resource-id`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/`*`my-endpoint`*`/variant/`*`my-variant`*.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredInstanceCount`.

Example

En el siguiente ejemplo se elimina una política de escalado de seguimiento de destino denominada *`my-scaling-policy`* en una variante llamada *`my-variant`* que se ejecuta en el punto de conexión *`my-endpoint`*.

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
```

```
  --policy-name my-scaling-policy \
  --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant \
  --service-namespace sagemaker \
  --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount
```

Eliminación de una política de escalado (API de Application Auto Scaling)

Para eliminar una política de escalado de su variante, use la acción de API DeleteScalingPolicy de Application Auto Scaling con los siguientes parámetros:

- `PolicyName`: el nombre de la política de escalado.
- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ResourceID`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/`*`my-endpoint`*`/variant/`*`my-variant`*.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredInstanceCount`.

Example

En el siguiente ejemplo se elimina una política de escalado de seguimiento de destino denominada *`my-scaling-policy`* en una variante llamada *`my-variant`* que se ejecuta en el punto de conexión *`my-endpoint`*.

```
POST / HTTP/1.1
Host: application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20230506T182145Z
User-Agent: aws-cli/2.0.0 Python/3.7.5 Windows/10 botocore/2.0.0dev4
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "PolicyName": "my-scaling-policy",
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/my-endpoint/variant/my-variant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
}
```

Comprobación del estado de una actividad de escalado describiendo las actividades de escalado

Puede comprobar el estado de una actividad de escalado para un punto de conexión con escalado automático describiendo actividades de escalado. Application Auto Scaling proporciona información descriptiva sobre las actividades de escalado en el espacio de nombres especificado de las seis semanas anteriores. Para obtener más información, consulte Scaling activities for Application Auto Scaling en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

Para comprobar el estado de una actividad de escalado, utilice el describe-scaling-activitiescomando. No puede comprobar el estado de una actividad de escalado con la consola.

Temas

- Descripción de las actividades de escalado (AWS CLI)
- Identificación de actividades de escalado bloqueado a partir de las cuotas de instancia (AWS CLI)

Descripción de las actividades de escalado (AWS CLI)

Para describir las actividades de escalado de todos los recursos de SageMaker IA registrados en Application Auto Scaling, utilice el describe-scaling-activitiescomando y especifique `sagemaker` la `--service-namespace` opción.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
  --service-namespace sagemaker
```

Para describir las actividades de escalado de un recurso específico, incluya la opción `--resource-id`.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
  --service-namespace sagemaker \
  --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant
```

El siguiente ejemplo muestra los resultados del comando.

```
{
    "ActivityId": "activity-id",
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/my-endpoint/variant/my-variant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
```

```
    "Description": "string",
    "Cause": "string",
    "StartTime": timestamp,
    "EndTime": timestamp,
    "StatusCode": "string",
    "StatusMessage": "string"
}
```

Identificación de actividades de escalado bloqueado a partir de las cuotas de instancia (AWS CLI)

Cuando escala horizontalmente (agrega más instancias), es posible que llegue a su cuota de instancias para la cuenta. Puede usar el describe-scaling-activitiescomando para comprobar si ha alcanzado la cuota de instancias. Cuando supera la cuota, el escalado automático se bloquea.

Para comprobar si has alcanzado la cuota de instancias, usa el describe-scaling-activitiescomando y especifica el ID de recurso de la `--resource-id` opción.

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
    --service-namespace sagemaker \
    --resource-id endpoint/my-endpoint/variant/my-variant
```

En la sintaxis de retorno, compruebe las claves StatusMessage y StatusCode y sus valores asociados. `StatusCode` devuelve `Failed`. En `StatusMessage`, hay un mensaje que indica que se ha alcanzado la cuota de servicio de la cuenta. Lo que sigue es un ejemplo del aspecto que puede tener ese mensaje:

```
{
    "ActivityId": "activity-id",
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/my-endpoint/variant/my-variant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
    "Description": "string",
    "Cause": "minimum capacity was set to 110",
    "StartTime": timestamp,
    "EndTime": timestamp,
    "StatusCode": "Failed",
    "StatusMessage": "Failed to set desired instance count to 110. Reason: The
    account-level service limit 'ml.xx.xxxxxx for endpoint usage' is 1000
    Instances, with current utilization of 997 Instances and a request delta
    of 20 Instances. Please contact AWS support to request an increase for this
    limit. (Service: AmazonSageMaker; Status Code: 400;
    Error Code: ResourceLimitExceeded; Request ID: request-id)."
```

```
}
```

Escalado de un punto de conexión a cero instancias

Al configurar el escalado automático para un punto de conexión, puede permitir que el proceso de reducción horizontal disminuya el número de instancias en servicio a cero. De este modo, ahorra costos durante los períodos en los que el punto de conexión no atiende solicitudes de inferencia y, por lo tanto, no requiere instancias activas.

Sin embargo, tras reducir horizontalmente a cero instancias, el punto de conexión no podrá responder a solicitudes de inferencia entrantes hasta que aprovisione al menos una instancia. Para automatizar el proceso de aprovisionamiento, cree una política de escalado por pasos con Application Auto Scaling. A continuación, asignas la política a una CloudWatch alarma de Amazon.

Tras configurar la política de escalado por pasos y la alarma, el punto de conexión aprovisionará automáticamente una instancia poco después de recibir una solicitud de inferencia a la que no pueda responder. Tenga en cuenta que el proceso de aprovisionamiento suele tardar varios minutos. Durante ese tiempo, cualquier intento de invocar el punto de conexión producirá un error.

Los siguientes procedimientos explican cómo configurar el escalado automático para un punto de conexión de manera que se reduzca horizontalmente a cero instancias y se escale horizontalmente desde cero instancias. En los procedimientos se utilizan comandos con la AWS CLI.

Antes de empezar

Para que el punto de conexión pueda reducirse horizontalmente hacia o desde cero instancias, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Está en servicio.
- Aloja uno o más componentes de inferencia. Un punto de conexión se puede reducir horizontalmente a cero instancias y escalar horizontalmente desde cero instancias únicamente si aloja componentes de inferencia.

  Para obtener información sobre el alojamiento de componentes de inferencia en puntos finales de SageMaker IA, consulte. Implementación de modelos para inferencia en tiempo real
- En la configuración de punto de conexión, para el objeto `ManagedInstanceScaling` de variante de producción, ha establecido el parámetro `MinInstanceCount` en `0`.

  Para obtener información de referencia sobre este parámetro, consulte. ProductionVariantManagedInstanceScaling

Cómo permitir que un punto de conexión se reduzca horizontalmente a cero instancias (AWS CLI)

Para cada componente de inferencia que aloja el punto de conexión, haga lo siguiente:

1. Registre el componente de inferencia como destino escalable. Al registrarlo, defina la capacidad mínima en `0`, como se muestra en el siguiente comando:

   ```
   aws application-autoscaling register-scalable-target \
     --service-namespace sagemaker \
     --resource-id inference-component/inference-component-name \
     --scalable-dimension sagemaker:inference-component:DesiredCopyCount \
     --min-capacity 0 \
     --max-capacity n
   ```

   En este ejemplo, *inference-component-name* sustitúyalo por el nombre del componente de inferencia. *n*Sustitúyalo por el número máximo de copias del componente de inferencia que desee aprovisionar al ampliarlo.

   Para obtener más información sobre este comando y cada uno de sus parámetros, consulte register-scalable-targetla Referencia de AWS CLI comandos.

2. Aplique una política de seguimiento de destino al componente de inferencia, como se muestra en el siguiente comando:

   ```
   aws application-autoscaling put-scaling-policy \
     --policy-name my-scaling-policy \
     --policy-type TargetTrackingScaling \
     --resource-id inference-component/inference-component-name \
     --service-namespace sagemaker \
     --scalable-dimension sagemaker:inference-component:DesiredCopyCount \
     --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
   ```

   En este ejemplo, *inference-component-name* sustitúyalo por el nombre del componente de inferencia.

   En el ejemplo, el archivo `config.json` contiene una configuración de política de seguimiento de destino similar a esta:

   ```
   {
     "PredefinedMetricSpecification": {
         "PredefinedMetricType": "SageMakerInferenceComponentInvocationsPerCopy"
   ```

```
  },
  "TargetValue": 1,
  "ScaleInCooldown": 300,
  "ScaleOutCooldown": 300
}
```

Para obtener más ejemplos de configuraciones de políticas de seguimiento, consulte Definir una política de escalado.

Para obtener más información sobre este comando y cada uno de sus parámetros, consulte put-scaling-policyla Referencia de AWS CLI comandos.

Para permitir que un punto de conexión se escale horizontalmente desde cero instancias (AWS CLI)

Para cada componente de inferencia que aloja el punto de conexión, haga lo siguiente:

1. Aplique una política de escalado por pasos al componente de inferencia, como se muestra en el siguiente comando:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
  --policy-name my-scaling-policy \
  --policy-type StepScaling \
  --resource-id inference-component/inference-component-name \
  --service-namespace sagemaker \
  --scalable-dimension sagemaker:inference-component:DesiredCopyCount \
  --step-scaling-policy-configuration file://config.json
```

En este ejemplo, *my-scaling-policy* sustitúyalo por un nombre único para la política. *inference-component-name*Sustitúyalo por el nombre del componente de inferencia.

En el ejemplo, el archivo `config.json` contiene una configuración de política de escalado por pasos, como la siguiente:

```
{
    "AdjustmentType": "ChangeInCapacity",
    "MetricAggregationType": "Maximum",
    "Cooldown": 60,
    "StepAdjustments":
      [
        {
          "MetricIntervalLowerBound": 0,
```

```
            "ScalingAdjustment": 1
          }
       ]
}
```

Cuando se activa esta política de escalado por etapas, la SageMaker IA aprovisiona las instancias necesarias para respaldar las copias de los componentes de inferencia.

Después de crear la política de escalado por pasos, anote su nombre de recurso de Amazon (ARN). En el siguiente paso, necesitará el ARN CloudWatch de la alarma.

Para obtener más información acerca de políticas de escalado por pasos, consulte Step scaling policies en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

2. Cree una CloudWatch alarma y asígnele la política de escalado escalonado, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-actions step-scaling-policy-arn \
--alarm-description "Alarm when SM IC endpoint invoked that has 0 instances." \
--alarm-name ic-step-scaling-alarm \
--comparison-operator GreaterThanThreshold  \
--datapoints-to-alarm 1 \
--dimensions "Name=InferenceComponentName,Value=inference-component-name" \
--evaluation-periods 1 \
--metric-name NoCapacityInvocationFailures \
--namespace AWS/SageMaker \
--period 60 \
--statistic Sum \
--threshold 1
```

En este ejemplo, *step-scaling-policy-arn* sustitúyalo por el ARN de tu política de escalado por pasos. *ic-step-scaling-alarm*Sustitúyalo por el nombre que prefiera. *inference-component-name*Sustitúyalo por el nombre del componente de inferencia.

En este ejemplo, se establece el `--metric-name` parámetro en`NoCapacityInvocationFailures`. SageMaker La IA emite esta métrica cuando un punto final recibe una solicitud de inferencia, pero el punto final no tiene instancias activas para atender la solicitud. Cuando se produce ese evento, la alarma inicia la política de escalado por pasos del paso anterior.

Para obtener más información sobre este comando y cada uno de sus parámetros, consulte la put-metric-alarmReferencia de AWS CLI comandos.

Prueba de carga de la configuración de escalado automático

Realice pruebas de carga para elegir una configuración de escalado que funcione de la manera que desea.

Las siguientes directrices de prueba de carga presuponen que está utilizando una política de escalado que usa la métrica de destino predefinida `SageMakerVariantInvocationsPerInstance`.

Temas

- Determinación de las características de rendimiento
- Cálculo de la carga de destino

Determinación de las características de rendimiento

Realice la prueba de carga para buscar el pico `InvocationsPerInstance` que la variante de producción del modelo puede administrar y la latencia de las solicitudes a medida que la concurrencia aumenta.

Este valor depende del tipo de instancia elegido, las cargas que los clientes de su modelo suelen enviar y el rendimiento de cualquier dependencia externa que tenga su modelo.

Para determinar el pico requests-per-second (RPS) que puede gestionar la variante de producción de su modelo y la latencia de las solicitudes

1. Configure un punto de enlace con su modelo mediante una instancia única. Para obtener información sobre cómo configurar un punto de enlace, consulte Implemente el modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA.
2. Utilice una herramienta de prueba de carga para generar un número mayor de solicitudes en paralelo y monitorear las RPS y la latencia del modelo en la salida de la herramienta de prueba de carga.

> **Note**
>
> También puede monitorizar requests-per-minute en lugar de RPS.
> En ese caso, no multiplique por 60 en la ecuación para calcular
> `SageMakerVariantInvocationsPerInstance` que se muestra a continuación.

Cuando la latencia de modelo aumenta o la proporción de las transacciones correctas desciende, esta es las RPS pico que su modelo puede administrar.

Cálculo de la carga de destino

Una vez que encuentre las características de desempeño de la variante, puede determinar las RPS máximas que debemos permitir que se envíen a una instancia. El umbral utilizado para el escalado debe ser inferior a este valor máximo. Utilice la siguiente ecuación en combinación con la prueba de carga para determinar el valor correcto para la métrica de destino `SageMakerVariantInvocationsPerInstance` en su configuración de escalado.

```
SageMakerVariantInvocationsPerInstance = (MAX_RPS * SAFETY_FACTOR) * 60
```

Donde `MAX_RPS` son las RPS máximas que determinó anteriormente y `SAFETY_FACTOR` es el factor de seguridad que eligió para garantizar que sus clientes no superan las RPS máximas. Multiplica por 60 para convertir de RPS invocations-per-minute a una CloudWatch métrica por minuto que utiliza la SageMaker IA para implementar el escalado automático (no es necesario que hagas esto si mides requests-per-minute en lugar de requests-per-second hacerlo).

> **Note**
>
> SageMaker AI recomienda empezar las pruebas con un valor `SAFETY_FACTOR` de 0,5. Pruebe la configuración de escalado para asegurarse de que funciona de la forma que espera con su modelo para el aumento y el descenso de tráfico del cliente en su punto de conexión.

Se utiliza CloudFormation para crear una política de escalado

En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar el escalado automático de modelos en un punto de conexión mediante CloudFormation.

```
Endpoint:
  Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
  Properties:
    EndpointName: yourEndpointName
    EndpointConfigName: yourEndpointConfigName

ScalingTarget:
  Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget"
  Properties:
    MaxCapacity: 10
    MinCapacity: 2
    ResourceId: endpoint/my-endpoint/variant/my-variant
    RoleARN: arn
    ScalableDimension: sagemaker:variant:DesiredInstanceCount
    ServiceNamespace: sagemaker

ScalingPolicy:
  Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy"
  Properties:
    PolicyName: my-scaling-policy
    PolicyType: TargetTrackingScaling
    ScalingTargetId:
      Ref: ScalingTarget
    TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
      TargetValue: 70.0
      ScaleInCooldown: 600
      ScaleOutCooldown: 30
      PredefinedMetricSpecification:
        PredefinedMetricType: SageMakerVariantInvocationsPerInstance
```

Para obtener más información, consulte Create Application Auto Scaling resources with AWS CloudFormation en la Guía del usuario de Application Auto Scaling.

Actualización de puntos de conexión que utilizan el escalado automático

Cuando actualiza un punto de conexión, Application Auto Scaling realiza la comprobación para ver si alguno de los modelos de ese punto de conexión es el objetivo del escalado automático. Si la

actualización cambia el tipo de instancia de cualquier modelo que sea un destino para el escalado automático, se producirá un error en la actualización.

En el Consola de administración de AWS, verá una advertencia en la que se le indica que debe anular el registro del modelo del escalado automático antes de poder actualizarlo. Si intenta actualizar el punto de enlace llamada a la API UpdateEndpoint, se produce un error en la llamada. Antes de actualizar el punto final, elimine las políticas de escalado configuradas para él y anule el registro de la variante como destino escalable mediante una llamada a la acción DeregisterScalableTargetApplication Auto Scaling API. Después de actualizar el punto de conexión, puede registrar la variante como destino escalable y asociar una política de escalado.

Existe una excepción. Si cambias el modelo por una variante que está configurada para el escalado automático, el escalado automático de Amazon SageMaker AI permite la actualización. Esto se debe a que cambiar el modelo no afecta normalmente lo suficiente al rendimiento como para cambiar el comportamiento de escalado. Si actualiza un modelo para una variante configurada para el escalado automático, asegúrese de que el cambio al modelo no afecte significativamente al rendimiento y al comportamiento del escalado automático.

Cuando actualice los puntos finales de SageMaker IA a los que se ha aplicado el escalado automático, complete los siguientes pasos:

Actualización de un punto de conexión que tiene aplicado el escalado automático

1. Para anular el registro del punto final como objetivo escalable, llama. DeregisterScalableTarget
2. Dado que el escalado automático está bloqueado mientras la operación de actualización está en curso (o si desactivó el escalado automático en el paso anterior), es posible que desee tomar la precaución adicional de aumentar el número de instancias del punto de conexión durante la actualización. Para ello, actualice el recuento de instancias para las variantes de producción alojadas en el punto de enlace llamando a UpdateEndpointWeightsAndCapacities.
3. Llame a DescribeEndpoint repetidamente hasta que el valor del campo `EndpointStatus` de la respuesta sea `InService`.
4. Llame a DescribeEndpointConfig para obtener los valores de la configuración del punto de enlace actual.
5. Cree una configuración de punto de enlace nueva llamando a CreateEndpointConfig. Para las variantes de producción en las que desea mantener el recuento o el peso de las instancias existentes, utilice el mismo nombre de variante de la respuesta de la llamada a DescribeEndpointConfig en el paso anterior. Para todos los demás valores, utilice los valores que obtuvo como respuesta cuando llamó a DescribeEndpointConfig en el paso anterior.

6. Actualice el punto de enlace llamando a UpdateEndpoint. Especifique la configuración de punto de enlace que ha creado en el paso anterior en el campo `EndpointConfig`. Si desea conservar las propiedades de variante, como el recuento de instancias o el peso, establezca el valor del parámetro `RetainAllVariantProperties` en `True`. Esto especifica que las variantes de producción con el mismo nombre se actualizarán con el `DesiredInstanceCount` más reciente de la respuesta de la llamada a `DescribeEndpoint`, independientemente de los valores del campo `InitialInstanceCount` en el nuevo `EndpointConfig`.
7. (Opcional) Vuelva a activar el escalado automático llamando a RegisterScalableTargety PutScalingPolicy.

> **Note**
>
> Los pasos 1 y 7 solo son necesarios si actualiza un punto de enlace con los siguientes cambios:
>
> - Cambio del tipo de instancia para una variante de producción que tenga configurado el escalado automático
> - Eliminación de una variante de producción con el escalado automático configurado.

Eliminación de puntos de conexión configurados para el escalado automático

Si elimina un punto de conexión, Application Auto Scaling realiza la comprobación para ver si alguno de los modelos de ese punto de conexión es el objetivo del escalado automático. Si hay alguno y usted tiene permiso para anular el registro del modelo, Application Auto Scaling anula el registro de esos modelos como objetivos escalables sin notificárselo. Si utilizas una política de permisos personalizada que no otorga permisos para la DeregisterScalableTargetacción, debes solicitar el acceso a esta acción antes de eliminar el punto final.

> **Note**
>
> Como usuario de IAM, puede no disponer de permisos suficientes para eliminar un punto de conexión si otro usuario ha configurado el escalado automático para una variante en ese punto de conexión.

Volúmenes de almacén de instancias

Al crear un punto de conexión, Amazon SageMaker AI asocia un volumen de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) a las instancias de Amazon EC2 que alojan el punto de conexión. El tamaño del volumen de almacenamiento es escalable y las opciones de almacenamiento se dividen en dos categorías: almacenamiento basado en SSD y almacenamiento basado en disco duro.

Para obtener más información sobre el almacenamiento y las características de Amazon EBS, consulte las siguientes páginas.

- Características de Amazon EBS
- Guía del usuario de Amazon EBS

Para obtener una lista completa de los volúmenes de almacenamiento de la instancia de host, consulte el tema sobre la tabla de volúmenes de almacenamiento de instancias de host

> **Note**
>
> Amazon SageMaker AI asocia un volumen de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) a las instancias de Amazon EC2 solamente al crear los tipos de puntos de conexión Inferencia asíncrona o Inferencia en tiempo real. Para obtener más información sobre la personalización del volumen de almacenamiento de Amazon EBS, consulte Parámetros de punto de conexión de SageMaker AI para inferencia de modelos grandes.

Validación de modelos en producción

Con SageMaker AI puede probar varios modelos o versiones de modelos detrás del mismo punto de conexión utilizando variantes. Una variante consiste en una instancia de ML y los componentes de servicio especificados en un modelo de SageMaker AI. Puede disponer de varias variantes detrás de un punto de conexión. Cada variante puede tener un tipo de instancia diferente o un modelo de SageMaker AI al que se puede ajustar automáticamente la escala de forma independiente de las demás. Los modelos de las variantes se pueden entrenar utilizando diferentes conjuntos de datos, diferentes algoritmos, diferentes marcos de ML o cualquier combinación de todos ellos. Todas las variantes de un punto de conexión comparten el mismo código de inferencia. SageMaker AI admite dos tipos de variantes, las variantes de producción y las variantes ocultas.

Si tiene varias variantes de producción detrás de un punto de conexión, puede asignar una parte de sus solicitudes de inferencia a cada variante. Cada solicitud se envía a una sola de las variantes de producción. La variante de producción a la que se envió la solicitud proporciona la respuesta a la persona que llama. Puede comparar el rendimiento de las variantes de producción entre sí.

También puede disponer de una variante oculta correspondiente a una variante de producción situada detrás de un punto de conexión. Una parte de las solicitudes de inferencia que se destinan a la variante de producción se replica en la variante oculta. Las respuestas de la variante oculta se registran para compararlas y no se devuelven a la persona que llama. Esto le permite probar el rendimiento de la variante oculta sin exponer a la persona que llama a la respuesta producida por la variante oculta.

Temas

- Prueba de modelos con variantes de producción
- Prueba de modelos con variantes de sombra

Prueba de modelos con variantes de producción

En los flujos de trabajo de ML de producción, los ingenieros y científicos de datos tratan con frecuencia de mejorar los modelos de diversas maneras, por ejemplo Ajuste automático de modelos con IA SageMaker, realizando entrenamientos en datos adicionales o más recientes y mejorando la selección de características, utilizando instancias con mejor actualización y prestando servicio de contenedores. Puede utilizar las variantes de producción para comparar sus modelos, instancias y contenedores, y elegir el candidato con mejor rendimiento para responder a solicitudes de inferencia.

Con los puntos de enlace multivariantes de SageMaker IA, puede distribuir las solicitudes de invocación de puntos finales en varias variantes de producción proporcionando la distribución del tráfico para cada variante, o puede invocar una variante específica directamente para cada solicitud. En este tema, analizamos ambos métodos para probar modelos ML.

Temas

- Probar modelos especificando la distribución del tráfico
- Probar modelos invocando variantes específicas
- Ejemplo de A/B prueba de modelo

Probar modelos especificando la distribución del tráfico

Para probar varios modelos distribuyendo tráfico entre ellos, especifique el porcentaje del tráfico que se dirige a cada modelo indicando el peso de cada variante de producción en la configuración del punto de enlace. Para obtener información, consulte CreateEndpointConfig. El siguiente diagrama muestra con más detalle cómo funciona este proceso.



Probar modelos invocando variantes específicas

Para probar varios modelos invocando modelos específicos para cada solicitud, especifique la versión específica del modelo que desea invocar proporcionando un valor para el `TargetVariant` parámetro cuando llame. InvokeEndpoint SageMaker La IA se asegura de que la solicitud se procese según la variante de producción que especifique. Si ya ha proporcionado la distribución del tráfico y especificado un valor para el parámetro `TargetVariant`, el direccionamiento dirigido suplanta la distribución aleatoria del tráfico. El siguiente diagrama muestra con más detalle cómo funciona este proceso.



Ejemplo de A/B prueba de modelo

Realizar A/B pruebas entre un modelo nuevo y un modelo antiguo con tráfico de producción puede ser un paso final eficaz en el proceso de validación de un modelo nuevo. En A/B las pruebas, se prueban diferentes variantes de los modelos y se compara el rendimiento de cada variante. Si la versión más reciente del modelo ofrece un mejor rendimiento que la versión anterior, reemplace la versión anterior del modelo por la nueva versión en producción.

El siguiente ejemplo muestra cómo realizar pruebas de A/B modelos. Para ver un bloc de notas de ejemplo que implementa este ejemplo, consulte Prueba A/B de modelos ML en producción.

Paso 1: Crear e implementar modelos

Primero, definimos dónde se encuentran los modelos en Amazon S3. Estas ubicaciones se utilizan al implementar los modelos en los siguientes pasos:

```
model_url = f"s3://{path_to_model_1}"
model_url2 = f"s3://{path_to_model_2}"
```

A continuación, creamos los objetos del modelo con la imagen y los datos del modelo. Estos objetos del modelo se utilizan para implementar variantes de producción en un punto de enlace. Los modelos se desarrollan mediante el entrenamiento de modelos ML en diferentes conjuntos de datos, diferentes algoritmos o marcos ML y diferentes hiperparámetros:

```
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri

model_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
model_name2 = f"DEMO-xgb-churn-pred2-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-1')
image_uri2 = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-2')

sm_session.create_model(
    name=model_name,
    role=role,
    container_defs={
        'Image': image_uri,
        'ModelDataUrl': model_url
    }
)

sm_session.create_model(
    name=model_name2,
    role=role,
    container_defs={
        'Image': image_uri2,
        'ModelDataUrl': model_url2
    }
)
```

Ahora creamos dos variantes de producción, cada una con sus propios requisitos de modelo y recursos diferentes (tipo de instancia y recuentos). De este modo, es posible probar modelos en diferentes tipos de instancia.

Definimos un peso inicial de 1 para ambas variantes. Esto significa que el 50 % de las solicitudes van a la `Variant1` y el 50 % restante a la `Variant2`. La suma de pesos de ambas variantes es 2 y cada variante tiene una asignación de peso de 1. Esto significa que cada variante recibe la mitad, es decir el 50 %, del tráfico total.

```
from sagemaker.session import production_variant

variant1 = production_variant(
               model_name=model_name,
               instance_type="ml.m5.xlarge",
               initial_instance_count=1,
               variant_name='Variant1',
               initial_weight=1,
           )

variant2 = production_variant(
               model_name=model_name2,
               instance_type="ml.m5.xlarge",
               initial_instance_count=1,
               variant_name='Variant2',
               initial_weight=1,
           )
```

Por fin, estamos preparados para implementar estas variantes de producción en un terminal de SageMaker IA.

```
endpoint_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
print(f"EndpointName={endpoint_name}")

sm_session.endpoint_from_production_variants(
    name=endpoint_name,
    production_variants=[variant1, variant2]
)
```

Paso 2: Invocar los modelos implementados

Ahora enviamos las solicitudes a este punto de conexión para obtener inferencias en tiempo real. Utilizamos tanto la distribución de tráfico como el direccionamiento directo.

En primer lugar, utilizamos la distribución de tráfico que configuramos en el paso anterior. Cada respuesta de inferencia contiene el nombre de la variante de producción que procesa la solicitud, por lo que podemos ver que el tráfico a las dos variantes de producción es aproximadamente igual.

```
# get a subset of test data for a quick test
```

```
!tail -120 test_data/test-dataset-input-cols.csv > test_data/
test_sample_tail_input_cols.csv
print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")

with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f:
    for row in f:
        print(".", end="", flush=True)
        payload = row.rstrip('\n')
        sm_runtime.invoke_endpoint(
            EndpointName=endpoint_name,
            ContentType="text/csv",
            Body=payload
        )
        time.sleep(0.5)

print("Done!")
```

SageMaker La IA emite métricas como `Latency` y `Invocations` para cada variante en Amazon CloudWatch. Para ver una lista completa de las métricas que emite la SageMaker IA, consulta. Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch Vamos CloudWatch a obtener el número de invocaciones por variante para mostrar cómo se dividen las invocaciones entre las variantes de forma predeterminada:

Timestamp	Variant1	Variant2
2020-06-05 15:34:00+00:00	44.0	60.0
2020-06-05 15:35:00+00:00	7.0	9.0



Ahora vamos a invocar una versión específica del modelo indicando `Variant1` como `TargetVariant` en la llamada a `invoke_endpoint`.

```
print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")
with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f:
    for row in f:
        print(".", end="", flush=True)
        payload = row.rstrip('\n')
        sm_runtime.invoke_endpoint(
            EndpointName=endpoint_name,
            ContentType="text/csv",
            Body=payload,
            TargetVariant="Variant1"
        )
        time.sleep(0.5)
```

Para confirmar que todas las nuevas invocaciones fueron procesadas por`Variant1`, podemos consultar CloudWatch el número de invocaciones por variante. Vemos que en las invocaciones más recientes (última marca de tiempo), todas las solicitudes fueron procesadas por la `Variant1`, como habíamos especificado. No hubo invocaciones para la `Variant2`.

Timestamp	Variant1	Variant2
2020-06-05 15:34:00+00:00	44.0	60.0
2020-06-05 15:35:00+00:00	7.0	9.0
2020-06-05 15:36:00+00:00	99.0	NaN



Paso 3: Evaluar el rendimiento del modelo

Para ver qué versión del modelo funciona mejor, evaluemos la precisión, la recuperación, la puntuación de F1 y el funcionamiento del receptor por charactersistic/Area debajo de la curva para cada variante. En primer lugar, veamos estas métricas para la `Variant1`:

```
Accuracy: 0.9583333333333334
Precision: 0.9411764705882353
Recall: 0.8
F1 Score: 0.8648648648648648
AUC is 0.895
```



Ahora veamos las métricas de la `Variant2`:

```
Accuracy: 0.9583333333333334
Precision: 0.8947368421052632
Recall: 0.85
F1 Score: 0.8717948717948718
AUC is 0.915
```



En la mayoría de las métricas definidas, funciona mejor la `Variant2`, por lo que esta es la que usaremos en producción.

Paso 4: Aumentar el tráfico al mejor modelo

Ahora que hemos determinado que la `Variant2` funciona mejor que la `Variant1`, dirigimos más tráfico a esta variante. Podemos seguir utilizándola para `TargetVariant` invocar una variante de modelo específica, pero un enfoque más sencillo consiste en actualizar los pesos asignados a cada variante mediante una llamada UpdateEndpointWeightsAndCapacities. Esto cambia la

distribución del tráfico a las variantes de producción sin necesidad de actualizaciones en el punto de conexión. Recuerde que en la sección de configuración establecimos pesos de variante para dividir el tráfico 50/50. Las CloudWatch métricas del total de invocaciones de cada variante que aparecen a continuación nos muestran los patrones de invocación de cada variante:



Ahora trasladamos el 75% del tráfico a `Variant2` mediante la asignación de nuevos pesos a cada variante utilizando. `UpdateEndpointWeightsAndCapacities` SageMaker La IA ahora envía el 75% de las solicitudes de inferencia `Variant2` y el 25% restante a. `Variant1`

```
sm.update_endpoint_weights_and_capacities(
    EndpointName=endpoint_name,
    DesiredWeightsAndCapacities=[
        {
            "DesiredWeight": 25,
            "VariantName": variant1["VariantName"]
        },
        {
            "DesiredWeight": 75,
            "VariantName": variant2["VariantName"]
        }
    ]
)
```

Las CloudWatch métricas del total de invocaciones de cada variante nos muestran un número mayor de invocaciones que de`Variant2`: `Variant1`



Podemos seguir monitoreando las métricas y, cuando estemos satisfechos con el rendimiento de una variante, dirigir el 100 % del tráfico a esa variante. Utilizamos `UpdateEndpointWeightsAndCapacities` para actualizar las asignaciones de tráfico para las variantes. El peso para `Variant1` está establecido en 0 y el peso para `Variant2` está establecido en 1. SageMaker La IA ahora envía el 100% de todas las solicitudes de inferencia a`Variant2`.

```
sm.update_endpoint_weights_and_capacities(
    EndpointName=endpoint_name,
    DesiredWeightsAndCapacities=[
        {
            "DesiredWeight": 0,
            "VariantName": variant1["VariantName"]
        },
        {
            "DesiredWeight": 1,
            "VariantName": variant2["VariantName"]
        }
    ]
)
```

Las CloudWatch métricas del total de invocaciones de cada variante muestran que todas las solicitudes de inferencia están siendo procesadas por `Variant2` y no hay ninguna solicitud de inferencia procesada por. `Variant1`



Ahora puede actualizar de forma segura el punto de enlace y eliminar la `Variant1` del punto de conexión. También puede continuar probando nuevos modelos en producción y agregar nuevas variantes al punto de conexión según los pasos 2 a 4.

Prueba de modelos con variantes de sombra

Puede utilizar SageMaker AI Model Shadow Deployments para crear variantes ocultas de larga duración para validar cualquier nuevo componente candidato de su pila de servidores de modelos antes de promocionarlo a producción. El siguiente diagrama muestra con más detalle cómo funcionan las variantes ocultas.



Implementación de variantes ocultas

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo se pueden implementar variantes ocultas mediante programación. Sustituya el *`texto del marcador de usuario`* del ejemplo por su propia información.

1. Cree dos modelos de SageMaker AI: uno para la variante de producción y otro para la variante oculta.

```
import boto3
from sagemaker import get_execution_role, Session

aws_region = "aws-region"

boto_session = boto3.Session(region_name=aws_region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

role = get_execution_role()
```

```
bucket = Session(boto_session).default_bucket()

model_name1 = "name-of-your-first-model"
model_name2 = "name-of-your-second-model"

sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name1,
    ExecutionRoleArn = role,
    Containers=[
        {
            "Image": "ecr-image-uri-for-first-model",
            "ModelDataUrl": "s3-location-of-trained-first-model"
        }
    ]
)

sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name2,
    ExecutionRoleArn = role,
    Containers=[
        {
            "Image": "ecr-image-uri-for-second-model",
            "ModelDataUrl": "s3-location-of-trained-second-model"
        }
    ]
)
```

2. Creación de una configuración de punto de conexión. Especifique las variantes de producción y ocultas en la configuración.

```
endpoint_config_name = name-of-your-endpoint-config

create_endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
    ProductionVariants=[
        {
            "VariantName": name-of-your-production-variant,
            "ModelName": model_name1,
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "InitialInstanceCount": 1,
            "InitialVariantWeight": 1,
```

```
        }
    ],
    ShadowProductionVariants=[
        {
            "VariantName": name-of-your-shadow-variant,
            "ModelName": model_name2,
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "InitialInstanceCount": 1,
            "InitialVariantWeight": 1,
        }
   ]
)
```

3. Cree un punto de conexión.

```
create_endpoint_response = sm.create_endpoint(
    EndpointName=name-of-your-endpoint,
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)
```

Explicabilidad en línea con Clarify SageMaker

Esta guía muestra cómo configurar la explicabilidad en línea con Clarify. SageMaker Con los puntos finales de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA, puede analizar la explicabilidad en tiempo real y de forma continua. La función de explicabilidad en línea se integra en la parte de implementación para producción del flujo de trabajo de Amazon SageMaker AI Machine Learning.

Cómo funciona la explicabilidad en línea de Clarify

En el siguiente gráfico, se muestra la arquitectura de SageMaker IA para alojar un punto final que responde a las solicitudes de explicabilidad. Describe las interacciones entre un punto final, el contenedor modelo y la herramienta explicativa de SageMaker Clarify.



Así es como funciona la explicabilidad en línea de Clarify. La aplicación envía una `InvokeEndpoint` solicitud tipo REST al SageMaker AI Runtime Service. El servicio dirige esta solicitud a un punto final de SageMaker IA para obtener predicciones y explicaciones. A continuación, el servicio recibe la respuesta del punto de conexión. Por último, el servicio envía la respuesta de vuelta a la aplicación.

Para aumentar la disponibilidad de los puntos finales, la SageMaker IA intenta distribuir automáticamente las instancias de puntos finales en varias zonas de disponibilidad, según el número de instancias de la configuración del punto final. En una instancia de punto final, ante una nueva solicitud de explicabilidad, el explicador de SageMaker Clarify recurre al contenedor del modelo para realizar predicciones. A continuación, calcula y devuelve las atribuciones de características.

Estos son los cuatro pasos para crear un punto final que utilice SageMaker la explicabilidad en línea de Clarify:

1. Compruebe si su modelo de SageMaker IA previamente entrenado es compatible con la explicabilidad en línea siguiendo los pasos de verificación previa.
2. Cree una configuración de punto final con la configuración explicativa de SageMaker Clarify mediante la API. `CreateEndpointConfig`
3. Cree un punto final y proporcione la configuración del punto final a SageMaker AI mediante la `CreateEndpoint` API. El servicio lanza la instancia de computación de ML e implementa el modelo según se especifica en la configuración.

4. Invoca el punto final: cuando el punto final esté en servicio, llama a la API SageMaker AI Runtime `InvokeEndpoint` para enviar solicitudes al punto final. A continuación, el punto de conexión devuelve las explicaciones y las predicciones.

Comprobación previa del contenedor de modelos

Esta sección le muestra cómo realizar la comprobación previa de la compatibilidad de las entradas y salidas del contenedor de modelos antes de configurar un punto de conexión. La explicación SageMaker de Clarify es independiente del modelo, pero tiene requisitos para la entrada y salida del contenedor del modelo.

> **Note**
>
> Puede aumentar la eficiencia si configura su contenedor para que admita solicitudes por lotes, que admiten dos o más registros en una sola solicitud. Por ejemplo, un único registro es una sola línea de datos CSV o una sola línea de datos JSON Lines. SageMaker Clarify intentará enviar primero un minilote de registros al contenedor modelo antes de recurrir a solicitudes de registro único.

Entrada del contenedor de modelos

CSV

El contenedor de modelos admite entradas en CSV con el tipo MIME: `text/csv`. La siguiente tabla muestra ejemplos de entradas compatibles con SageMaker Clarify.

Entrada del contenedor de modelos (representación de cadena)	Comentarios
'1,2,3,4'	Registro único que utiliza cuatro características numéricas.
'1,2,3,4\n5,6,7,8'	Dos registros, separados por un salto de línea '\n'.
'"Este es un buen producto",5'	Registro único que contiene una característica de texto y una característica numérica.

Entrada del contenedor de modelos (representación de cadena)	Comentarios
'"Este es un buen producto",5\n"Mala experiencia de compra",1'	Dos registros.

JSON Lines

SageMaker AI también admite la entrada en formato denso de líneas JSON con el tipo MIME:`application/jsonlines`, como se muestra en la siguiente tabla.

Entrada del contenedor de modelos	Comentarios
'{"datos":{"características":[1,2,3,4]}}'	Registro único; se puede extraer una lista de características por JMESPath expresión `data.features` .
'{"datos":{"características":[1,2,3,4]}}\n{"datos":{"características":[5,6,7,8]}}'	Dos registros.
'{"características":["Este es un buen producto",5]}'	Registro único; se puede extraer una lista de características mediante una JMESPath expresión`features`.
'{"características":["Este es un buen producto",5]}\n{"características":["Mala experiencia de compra",1]}'	Dos registros.

Salida del contenedor de modelos

La salida del contenedor de modelos también debe estar en formato denso CSV o JSON Lines. Además, el contenedor del modelo debe incluir las probabilidades de los registros de entrada, que SageMaker Clarify utiliza para calcular las atribuciones de las características.

Los siguientes ejemplos de datos son para salidas de contenedores de modelos en formato CSV.

Probability only

En el caso de problemas de regresión y clasificación binaria, el contenedor de modelos genera un único valor de probabilidad (puntuación) de la etiqueta predicha. Estas probabilidades se pueden extraer utilizando el índice de columna 0. En el caso de problemas con varias clases, el contenedor de modelos genera una lista de probabilidades (puntuaciones). En el caso de problemas con varias clases, si no se proporciona ningún índice, se extraen todos los valores.

Entrada del contenedor de modelos	Salida del contenedor de modelos (representación de cadena)
Registro único	'0,6'
Dos registros (resultados en una línea)	'0,6,0,3'
Dos registros (resultados en dos líneas)	'0,6\n0,3'
Registro único de un modelo multiclase (tres clases)	'0,1,0,6,0,3'
Dos registros de un modelo multiclase (tres clases)	'0,1,0,6,0,3\n0,2,0,5,0,3'

Predicted label and probabilities

El contenedor de modelos genera la etiqueta predicha seguida de su probabilidad en formato CSV. Estas probabilidades se pueden extraer utilizando el índice 1.

Entrada del contenedor de modelos	Salida del contenedor de modelos
Registro único	'1,0,6'
Dos registros	'1,0,6\n0,0,3'

Predicted labels header and probabilities

Se puede configurar un contenedor de modelos multiclase entrenado por el piloto automático para que genere la representación en cadena de la lista de etiquetas y probabilidades predichas

en formato CSV. En el siguiente ejemplo, las probabilidades se pueden extraer mediante el índice 1. Los encabezados de las etiquetas se pueden extraer mediante el índice `1`, y los encabezados de las etiquetas se pueden extraer utilizando el índice `0`.

Entrada del contenedor de modelos	Salida del contenedor de modelos
Registro único	'"[\'gato\',\'perro\',\'pez\']","[0,1,0,6,0,3]"'
Dos registros	'"[\'gato\',\'perro\',\'pez\']","[0,1,0,6,0,3]"\n"[\'gato\',\'perro\',\'pez\']","[0,2,0,5,0,3]"'

Los siguientes ejemplos de datos son para salidas del contenedor de modelos en formato JSON Lines.

Probability only

En este ejemplo, el contenedor de modelos genera la probabilidad que se puede extraer mediante una expresión de `JMESPath` `score` en formato JSON Lines.

Entrada del contenedor de modelos	Salida del contenedor de modelos
Registro único	'{"puntuación":0,6}'
Dos registros	'{"puntuación":0,6}\n{"puntuación":0,3}'

Predicted label and probabilities

En este ejemplo, un contenedor de modelos multiclase genera una lista de encabezados de etiquetas junto con una lista de probabilidades en formato JSON Lines. Las probabilidades se pueden extraer mediante la expresión de `JMESPath` `probability` y los encabezados de las etiquetas se pueden extraer mediante la expresión de `JMESPath` `predicted labels`.

Entrada del contenedor de modelos	Salida del contenedor de modelos
Registro único	'{"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0,3]}'

Entrada del contenedor de modelos	Salida del contenedor de modelos
Dos registros	'{"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0.3]}\n{"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,2,0,5,0,3]}'

Predicted labels header and probabilities

En este ejemplo, un contenedor de modelos multiclase genera una lista de encabezados de etiquetas y probabilidades en formato JSON Lines. Las probabilidades se pueden extraer mediante la expresión de `JMESPath probability` y los encabezados de las etiquetas se pueden extraer mediante la expresión de `JMESPath predicted labels`.

Entrada del contenedor de modelos	Salida del contenedor de modelos
Registro único	'{"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0,3]}'
Dos registros	'{"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0.3]}\n{"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,2,0,5,0,3]}'

Validación del contenedor de modelos

Le recomendamos que implemente su modelo en un punto final de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA y que envíe las solicitudes al punto final. Examine manualmente las solicitudes (entradas del contenedor de modelos) y las respuestas (salidas del contenedor de modelos) para asegurarse de que ambas cumplan con los requisitos de las secciones Entrada del contenedor de modelos y Salida del contenedor de modelos. Si el contenedor de modelos admite solicitudes por lotes, puede empezar con una sola solicitud de registro y, a continuación, probar con dos o más registros.

En los siguientes comandos se muestra cómo solicitar una respuesta mediante la AWS CLI. Viene AWS CLI preinstalado en las instancias de SageMaker Studio Classic y SageMaker Notebook. Si necesita instalar el AWS CLI, siga esta guía de instalación.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name $ENDPOINT_NAME \
  --content-type $CONTENT_TYPE \
  --accept $ACCEPT_TYPE \
  --body $REQUEST_DATA \
  $CLI_BINARY_FORMAT \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Los parámetros se definen como sigue:

- `$ENDPOINT_NAME`: el nombre del punto de conexión.
- `$CONTENT_TYPE`: el tipo MIME de la solicitud (entrada del contenedor de modelos).
- `$ACCEPT_TYPE`: el tipo MIME de la respuesta (salida del contenedor de modelos).
- `$REQUEST_DATA`: la cadena de carga solicitada.
- `$CLI_BINARY_FORMAT`: el formato del parámetro de la interfaz de la línea de comandos (CLI). Para la AWS CLI versión 1, este parámetro debe permanecer en blanco. En la versión 2, este parámetro debe establecerse en `--cli-binary-format raw-in-base64-out`.

> **Note**
>
> AWS CLI v2 pasa los parámetros binarios como cadenas codificadas en base64 por defecto.

En los ejemplos siguientes se utiliza v1: AWS CLI

Request and response in CSV format

- La solicitud consta de un único registro y la respuesta es su valor de probabilidad.

  ```
  aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
    --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
    --content-type text/csv \
    --accept text/csv \
    --body '1,2,3,4' \
    /dev/stderr 1>/dev/null
  ```

  Salida:

```
0.6
```

- La solicitud consta de dos registros, la respuesta incluye sus probabilidades y el modelo separa las probabilidades con una coma. La expresión `$'content'` en `--body` indica al comando que debe interpretar `\n` en el contenido como un salto de línea.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
0.6,0.3
```

- La solicitud consta de dos registros, la respuesta incluye sus probabilidades y el modelo separa las probabilidades con un salto de línea.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
0.6

0.3
```

- La solicitud consta de un único registro y la respuesta son los valores de probabilidad (modelo multiclase, tres clases).

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body '1,2,3,4' \
```

```
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
0.1,0.6,0.3
```

- La solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye sus valores de probabilidad (modelo multiclase, tres clases).

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
0.1,0.6,0.3

0.2,0.5,0.3
```

- La solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye la probabilidad y la etiqueta predicha.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-2 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
1,0.6

0,0.3
```

- La solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye los encabezados de la etiqueta y las probabilidades.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-3 \
```

```
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
"['cat','dog','fish']","[0.1,0.6,0.3]"

"['cat','dog','fish']","[0.2,0.5,0.3]"
```

Request and response in JSON Lines format

- La solicitud consta de un único registro y la respuesta es su valor de probabilidad.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept application/jsonlines \
  --body '{"features":["This is a good product",5]}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
{"score":0.6}
```

- La solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye la probabilidad y la etiqueta predicha.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-2 \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept application/jsonlines \
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
{"predicted_label":1,"probability":0.6}

{"predicted_label":0,"probability":0.3}
```

- La solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye los encabezados de la etiqueta y las probabilidades.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-3 \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept application/jsonlines \
  --body $'{"data":{"features":[1,2,3,4]}}\n{"data":{"features":[5,6,7,8]}}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":
[0.1,0.6,0.3]}

{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":
[0.2,0.5,0.3]}
```

Request and response in different formats

- La solicitud está en formato CSV y la respuesta está en formato JSON Lines:

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \
  --content-type text/csv \
  --accept application/jsonlines \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
{"probability":0.6}

{"probability":0.3}
```

- La solicitud está en formato JSON Lines y la respuesta está en formato CSV:

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-in-csv-out \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept text/csv \
```

```
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Salida:

```
0.6

0.3
```

Una vez finalizadas las validaciones, elimine el punto de conexión de prueba.

Configuración y creación de un punto de conexión

Cree una nueva configuración de punto de conexión que se adapte a su modelo y utilice esta configuración para crear el punto de conexión. Puede usar el contenedor modelo validado en el paso previo a la verificación para crear un punto final y habilitar la función de explicabilidad en línea SageMaker de Clarify.

Utilice el `sagemaker_client` objeto para crear un punto final mediante la API. CreateEndpointConfig Defina el miembro `ClarifyExplainerConfig` dentro del parámetro `ExplainerConfig` de la siguiente manera:

```
sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config',
    ExplainerConfig={
        'ClarifyExplainerConfig': {
            'EnableExplanations': '`true`',
            'InferenceConfig': {
                ...
            },
            'ShapConfig': {
                ...
            }
        },
    },
    ProductionVariants=[{
        'VariantName': 'AllTraffic',
        'ModelName': 'name-of-your-model',
        'InitialInstanceCount': 1,
        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
    }]
```

```
    ...
)
sagemaker_client.create_endpoint(
    EndpointName='name-of-your-endpoint',
    EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config'
)
```

La primera llamada al objeto `sagemaker_client` crea una nueva configuración de punto de conexión con la característica de explicabilidad habilitada. La segunda llamada usa la configuración del punto de conexión para lanzar el punto de conexión.

> **Note**
>
> También puede alojar varios modelos en un contenedor detrás de un punto final multimodelo de inferencia de SageMaker IA en tiempo real y configurar la explicabilidad en línea con Clarify. SageMaker

La expresión **`EnableExplanations`**

El parámetro `EnableExplanations` es una cadena de expresión booleana de `JMESPath`. Se evalúa para cada registro de la solicitud de explicabilidad. Si se considera que este parámetro es verdadero, se explicará el registro. Si se evalúa que este parámetro es falso, no se generarán explicaciones.

SageMaker Clarify deserializa la salida del contenedor de modelos para cada registro en una estructura de datos compatible con JSON y, a continuación, usa el parámetro para evaluar los `EnableExplanations` datos.

> **Notas**
>
> Hay dos opciones para los registros en función del formato de la salida del contenedor de modelos.
>
> - Si la salida del contenedor de modelos está en formato CSV, se carga un registro como una matriz JSON.
> - Si la salida del contenedor de modelos está en formato JSON Lines, se carga un registro como un objeto JSON.

El `EnableExplanations` parámetro es una JMESPath expresión que se puede pasar durante las operaciones `InvokeEndpoint` o`CreateEndpointConfig`. Si la JMESPath expresión que ha proporcionado no es válida, se producirá un error al crear el punto final. Si la expresión es válida, pero el resultado de la evaluación de la expresión es inesperado, el punto de conexión se creará correctamente, pero se generará un error cuando se invoque el punto de conexión. Pruebe la expresión `EnableExplanations` mediante la API `InvokeEndpoint` y, a continuación, aplíquela a la configuración del punto de conexión.

A continuación se muestran algunos ejemplos de expresiones de `EnableExplanations` válidas. En los ejemplos, una JMESPath expresión incluye un literal con caracteres de comillas invertidas. Por ejemplo, `` `true` `` significa verdadero.

Expresión (representación de cadena)	Salida del contenedor de modelos (representación de cadena)	Resultado de la evaluación (booleano)	Significado
'`true`'	(N/A)	True	Activa la explicabilidad en línea de forma incondicional.
'`false`'	(N/A)	False	Desactiva la explicabilidad en línea de forma incondicional.
'[1]>`0,5`'	'1,0,6'	True	Para cada registro, el contenedor de modelos genera su etiqueta predicha y probabilidad. Explica un registro si su probabilidad (en el índice 1) es superior a 0,5.
'probabilidad>`0,5`'	'{"etiqueta_predicha":1,"probabilidad":0,6}'	True	Para cada registro, el contenedor de modelos genera datos JSON. Explica un

Expresión (representación de cadena)	Salida del contenedor de modelos (representación de cadena)	Resultado de la evaluación (booleano)	Significado
			registro si su probabilidad es superior a 0,5.
'!contains(probabilities[:-1], max(probabilities))'	'{"probabilidades": [0,4, 0,1, 0,4], "etiquetas":["gato","perro","pez"]}'	False	Para un modelo multiclase: explica un registro si su etiqueta predicha (la clase que tiene el valor de probabilidad máximo) es la última clase. Literalmente, la expresión significa que el valor de probabilidad máxima no está en la lista de probabilidades, excluyendo la última.

Conjunto de datos sintéticos

SageMaker Clarify usa el algoritmo SHAP del núcleo. A partir de un registro (también denominado muestra o instancia) y de la configuración SHAP, el explicador primero genera un conjunto de datos sintético. SageMaker A continuación, Clarify consulta el contenedor del modelo para encontrar las predicciones del conjunto de datos y, a continuación, calcula y devuelve las atribuciones de las características. El tamaño del conjunto de datos sintético afecta al tiempo de ejecución del explicador de Clarify. Los conjuntos de datos sintéticos más grandes requieren más tiempo para obtener predicciones de modelos que los más pequeños.

El tamaño del conjunto de datos sintéticos se determina mediante la siguiente fórmula:

```
Synthetic dataset size = SHAP baseline size * n_samples
```

El tamaño de referencia SHAP es el número de registros en los datos de referencia SHAP. Esta información se toma de `ShapBaselineConfig`.

El tamaño de `n_samples` lo establece el parámetro `NumberOfSamples` en la configuración del explicador y el número de características. Si el número de característica es `n_features`, entonces `n_samples` es lo siguiente:

```
n_samples = MIN(NumberOfSamples, 2^n_features - 2)
```

A continuación se muestra `n_samples` si no se proporciona el `NumberOfSamples`.

```
n_samples = MIN(2*n_features + 2^11, 2^n_features - 2)
```

Por ejemplo, un registro tabular con 10 características tiene un tamaño de referencia SHAP de 1. Si no se proporciona el `NumberOfSamples`, el conjunto de datos sintético contiene 1022 registros. Si el registro tiene 20 características, el conjunto de datos sintético contiene 2088 registros.

En el caso de problemas de NLP, `n_features` es igual al número de características no textuales más el número de unidades de texto.

> **Note**
>
> La API `InvokeEndpoint` tiene un límite de tiempo de espera para las solicitudes. Si el conjunto de datos sintético es demasiado grande, es posible que el explicador no pueda completar el cálculo dentro de este límite. Si es necesario, utilice la información anterior para comprender y reducir el tamaño de referencia SHAP y `NumberOfSamples`. Si el contenedor de modelos está configurado para gestionar solicitudes por lotes, también puede ajustar el valor de `MaxRecordCount`.

Invocación del punto de conexión

Una vez que el punto final esté en ejecución, usa la InvokeEndpointAPI SageMaker AI Runtime del servicio SageMaker AI Runtime para enviar solicitudes al punto final o invocarlo. En respuesta, el explicador de Clarify gestiona las solicitudes como solicitudes de explicabilidad. SageMaker

> **Note**
>
> Para invocar un punto de conexión, elija una de las siguientes opciones:

- Para obtener instrucciones sobre cómo usar Boto3 o para invocar un punto final, AWS CLI consulte. Invocación de modelos para realizar inferencias en tiempo real
- Para usar el SageMaker SDK para Python a fin de invocar un punto final, consulta la API de Predictor.

Solicitud

La API `InvokeEndpoint` tiene un parámetro opcional `EnableExplanations`, que se asigna al encabezado HTTP `X-Amzn-SageMaker-Enable-Explanations`. Si se proporciona este parámetro, anula el parámetro `EnableExplanations`de `ClarifyExplainerConfig`.

> **Note**
>
> Los parámetros `ContentType` y `Accept` de la API `InvokeEndpoint` son obligatorios. Los formatos admitidos incluyen el tipo MIME `text/csv` y `application/jsonlines`.

Utilice `sagemaker_runtime_client` para enviar una solicitud al punto de conexión de la siguiente manera:

```
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
    EndpointName='name-of-your-endpoint',
    EnableExplanations='`true`',
    ContentType='text/csv',
    Accept='text/csv',
    Body='1,2,3,4',  # single record (of four numerical features)
)
```

Para los puntos de conexión multimodelo, pase un parámetro `TargetModel` adicional en la solicitud de ejemplo anterior para especificar a qué modelo debe dirigirse en el punto de conexión. El punto de conexión multimodelo carga dinámicamente los modelos de destino según sea necesario. Para obtener más información sobre puntos de conexión multimodelo, consulte Puntos de conexión multimodelo. Consulte el cuaderno de muestra SageMaker Clarify Online Explicability on MultiModel Endpoint para ver un ejemplo de cómo configurar e invocar varios modelos de destino desde un único punto final.

Respuesta

Si el punto de conexión se crea con `ExplainerConfig`, entonces, se utiliza un nuevo esquema de respuesta. Este nuevo esquema es diferente y no es compatible con un punto de conexión que carezca del parámetro `ExplainerConfig` proporcionado.

El tipo MIME de la respuesta es `application/json`, y la carga de la respuesta se puede decodificar de bytes UTF-8 a un objeto JSON. A continuación se muestra que los miembros de este objeto JSON son los siguientes:

- `version`: la versión del esquema de respuesta en formato de cadena. Por ejemplo, `1.0`.
- `predictions`: las predicciones que hace la solicitud son las siguientes:
  - `content_type`: el tipo MIME de las predicciones, en referencia al `ContentType` de la respuesta del contenedor de modelos.
  - `data`: la cadena de datos de las predicciones entregada como carga de la respuesta del contenedor de modelos a la solicitud.
- `label_headers`: los encabezados de las etiquetas del parámetro `LabelHeaders`. Esto se proporciona en la configuración del explicador o en la salida del contenedor de modelos.
- `explanations`: las explicaciones que figuran en la carga de la solicitud. Si no se explica ningún registro, este miembro devuelve el objeto `{}` vacío.
- • `kernel_shap`: una clave que hace referencia a una matriz de explicaciones SHAP del kernel para cada registro de la solicitud. Si un registro no tiene explicación, la explicación correspondiente es `null`.

El elemento `kernel_shap` tiene los siguientes miembros:

- `feature_header`: el nombre del encabezado de las características que proporciona el parámetro `FeatureHeaders` en la configuración del explicador `ExplainerConfig`.
- `feature_type`: el tipo de característica inferido por el explicador o proporcionado en el parámetro `FeatureTypes` en `ExplainerConfig`. Este elemento solo está disponible para problemas de explicabilidad de NLP.
- `attributions`: una matriz de objetos de atribución. Las características de texto pueden tener varios objetos de atribución, cada uno para una unidad. El objeto de atribución tiene los siguientes miembros:
  - `attribution`: una lista de valores de probabilidad, proporcionada para cada clase.

- `description`: la descripción de las unidades de texto, disponible solo para problemas de explicabilidad de NLP.
  - `partial_text`: la parte del texto explicada por el explicador.
  - `start_idx`: un índice de base cero para identificar la ubicación de la matriz al principio del fragmento de texto parcial.

Ejemplos de código: SDK para Python

En esta sección se proporciona un ejemplo de código para crear e invocar un punto final que utilice la explicabilidad en línea de Clarify. SageMaker Estos ejemplos de código utilizan el SDK de AWS para Python.

Datos tabulares

En el siguiente ejemplo, se utilizan datos tabulares y un SageMaker modelo de IA denominado. `model_name` En este ejemplo, el contenedor de modelos acepta datos en formato CSV y cada registro tiene cuatro características numéricas. En esta configuración mínima, solo con fines de demostración, los datos de referencia SHAP se establecen en cero. Consulte Referencias SHAP para la explicabilidad para obtener información sobre cómo elegir valores más adecuados para `ShapBaseline`.

Configure el punto de conexión de la siguiente manera:

```
endpoint_config_name = 'tabular_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
    ProductionVariants=[{
        'VariantName': 'AllTraffic',
        'ModelName': model_name,
        'InitialInstanceCount': 1,
        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
    }],
    ExplainerConfig={
        'ClarifyExplainerConfig': {
            'ShapConfig': {
                'ShapBaselineConfig': {
                    'ShapBaseline': '0,0,0,0',
                },
            },
```

```
        },
    },
)
```

Utilice la configuración de punto de conexión para crear un punto de conexión, de la siguiente manera:

```
endpoint_name = 'tabular_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)
```

Utilice la API `DescribeEndpoint` para inspeccionar el progreso de la creación de un punto de conexión, de la siguiente manera:

```
response = sagemaker_client.describe_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
)
response['EndpointStatus']
```

Cuando el estado del punto final sea "InService«, invoque el punto final con un registro de prueba, de la siguiente manera:

```
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    ContentType='text/csv',
    Accept='text/csv',
    Body='1,2,3,4',
)
```

> **Note**
>
> En el ejemplo de código anterior, en el caso de los puntos de conexión multimodelo, introduzca un parámetro `TargetModel` adicional en la solicitud para especificar a qué modelo debe dirigirse en el punto de conexión.

Suponga que la respuesta tiene un código de estado 200 (sin errores) y cargue el cuerpo de la respuesta de la siguiente manera:

```
import codecs
import json
json.load(codecs.getreader('utf-8')(response['Body']))
```

La acción predeterminada para el punto de conexión es explicar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de salida en el objeto JSON devuelto.

```
{
    "version": "1.0",
    "predictions": {
        "content_type": "text/csv; charset=utf-8",
        "data": "0.0006380207487381"
    },
    "explanations": {
        "kernel_shap": [
            [
                {
                    "attributions": [
                        {
                            "attribution": [-0.00433456]
                        }
                    ]
                },
                {
                    "attributions": [
                        {
                            "attribution": [-0.005369821]
                        }
                    ]
                },
                {
                    "attributions": [
                        {
                            "attribution": [0.007917749]
                        }
                    ]
                },
                {
                    "attributions": [
                        {
```

```
                        "attribution": [-0.00261214]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

Utilice el parámetro `EnableExplanations` para habilitar las explicaciones bajo demanda, de la siguiente manera:

```
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    ContentType='text/csv',
    Accept='text/csv',
    Body='1,2,3,4',
    EnableExplanations='[0]>`0.8`',
)
```

> **Note**
>
> En el ejemplo de código anterior, en el caso de los puntos de conexión multimodelo, introduzca un parámetro `TargetModel` adicional en la solicitud para especificar a qué modelo debe dirigirse en el punto de conexión.

En este ejemplo, el valor de predicción es inferior al valor umbral de `0.8`, por lo que no se explica el registro:

```
{
    "version": "1.0",
    "predictions": {
        "content_type": "text/csv; charset=utf-8",
        "data": "0.6380207487381995"
    },
    "explanations": {}
}
```

Utilice herramientas de visualización para ayudar a interpretar las explicaciones devueltas. La siguiente imagen muestra cómo se pueden utilizar los gráficos SHAP para comprender cómo

contribuye cada característica a la predicción. El valor base del diagrama, también denominado valor esperado, es la media de las predicciones del conjunto de datos de entrenamiento. Las características que empujan el valor esperado hacia arriba aparecen en rojo y las características que empujan el valor esperado hacia abajo aparecen en azul. Consulte el diagrama de fuerza aditiva SHAP para obtener información adicional.



Consulte el cuaderno de ejemplos completo para datos tabulares.

Datos de texto

En esta sección se proporciona un ejemplo de código para crear e invocar un punto de conexión de explicabilidad en línea para datos de texto. El ejemplo de código usa SDK para Python.

En el siguiente ejemplo, se utilizan datos de texto y un modelo de SageMaker IA denominado`model_name`. En este ejemplo, el contenedor de modelos acepta datos en formato CSV y cada registro es una sola cadena.

```
endpoint_config_name = 'text_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
    ProductionVariants=[{
        'VariantName': 'AllTraffic',
        'ModelName': model_name,
        'InitialInstanceCount': 1,
        'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
    }],
    ExplainerConfig={
        'ClarifyExplainerConfig': {
            'InferenceConfig': {
                'FeatureTypes': ['text'],
                'MaxRecordCount': 100,
            },
            'ShapConfig': {
                'ShapBaselineConfig': {
```

```
                    'ShapBaseline': '"<MASK>"',
                },
                'TextConfig': {
                    'Granularity': 'token',
                    'Language': 'en',
                },
                'NumberOfSamples': 100,
            },
        },
    },
)
```

- `ShapBaseline`: un token especial reservado para el procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- `FeatureTypes`: identifica la característica como texto. Si no se proporciona este parámetro, el explicador intentará inferir el tipo de característica.
- `TextConfig`: especifica la unidad de granularidad y el idioma para el análisis de las características del texto. En este ejemplo, el idioma es el inglés y la granularidad `token` significa una palabra en texto inglés.
- `NumberOfSamples`: un límite para establecer los límites superiores del tamaño del conjunto de datos sintéticos.
- `MaxRecordCount`: el número máximo de registros de una solicitud que puede gestionar el contenedor de modelos. Este parámetro se establece para estabilizar el rendimiento.

Utilice la configuración de punto de conexión para crear un punto de conexión, de la siguiente manera:

```
endpoint_name = 'text_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)
```

Cuando el estado del punto de conexión pase a ser `InService`, invoque el punto de conexión. En el siguiente ejemplo de código, se utiliza un registro de prueba de la siguiente manera:

```
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    ContentType='text/csv',
    Accept='text/csv',
```

```
    Body='"This is a good product"',
)
```

Si la solicitud se completa correctamente, el cuerpo de la respuesta devolverá un objeto JSON válido similar al siguiente:

```
{
    "version": "1.0",
    "predictions": {
        "content_type": "text/csv",
        "data": "0.9766594\n"
    },
    "explanations": {
        "kernel_shap": [
            [
                {
                    "attributions": [
                        {
                            "attribution": [
                                -0.007270948666666712
                            ],
                            "description": {
                                "partial_text": "This",
                                "start_idx": 0
                            }
                        },
                        {
                            "attribution": [
                                -0.018199033666666628
                            ],
                            "description": {
                                "partial_text": "is",
                                "start_idx": 5
                            }
                        },
                        {
                            "attribution": [
                                0.01970993241666666
                            ],
                            "description": {
                                "partial_text": "a",
                                "start_idx": 8
                            }
```

```
                        },
                        {
                            "attribution": [
                                0.1253469515833334
                            ],
                            "description": {
                                "partial_text": "good",
                                "start_idx": 10
                            }
                        },
                        {
                            "attribution": [
                                0.03291143366666657
                            ],
                            "description": {
                                "partial_text": "product",
                                "start_idx": 15
                            }
                        }
                    ],
                    "feature_type": "text"
                }
            ]
        ]
    }
}
```


Utilice herramientas de visualización para ayudar a interpretar las atribuciones de texto devueltas. La siguiente imagen muestra cómo se puede utilizar la utilidad de visualización de captum para comprender cómo contribuye cada palabra a la predicción. Cuanto mayor sea la saturación del color, mayor será la importancia que se le dé a la palabra. En este ejemplo, un color rojo brillante muy saturado indica una fuerte contribución negativa. Un color verde muy saturado indica una fuerte contribución positiva. El color blanco indica que la palabra tiene una contribución neutra. Consulte la biblioteca de captum para obtener información adicional sobre el análisis y la renderización de las atribuciones.



Consulte el cuaderno de ejemplos completo para texto.

Guía para solucionar problemas

Si encuentra errores al utilizar la explicabilidad en SageMaker línea de Clarify, consulte los temas de esta sección.

`InvokeEndpoint`La API falla y aparece el error «:Read ReadTimeoutError timeout on endpoint...»

Este error significa que la solicitud no se pudo completar dentro del límite de tiempo de 60 segundos establecido por el tiempo de espera de la solicitud.

Para reducir la latencia de la solicitud, pruebe lo siguiente:

- Ajuste el rendimiento del modelo durante la inferencia. Por ejemplo, SageMaker AI Neo puede optimizar los modelos para la inferencia.
- Permita que el contenedor de modelos gestione las solicitudes por lotes.
- Utilice un `MaxRecordCount` más grande para reducir el número de llamadas desde el explicador al contenedor de modelos. Esto reducirá la latencia y la sobrecarga de la red.
- Use un tipo de instancia que tenga más recursos asignados. Como alternativa, asigne más instancias al punto de conexión para ayudar a equilibrar la carga.
- Reduzca la cantidad de registros incluidos en una sola solicitud `InvokeEndpoint`.
- Reduzca el número de registros de los datos de referencia.
- Utilice un valor de `NumberOfSamples` más pequeño para reducir el tamaño del conjunto de datos sintético. Para obtener más información acerca de cómo afecta la cantidad de muestras al conjunto de datos sintéticos, consulte Conjunto de datos sintéticos.

Refinamiento de modelos con componentes de inferencia del adaptador

Con Amazon SageMaker AI, puede alojar modelos básicos previamente entrenados sin necesidad de crear sus propios modelos desde cero. Sin embargo, para adaptar un modelo fundacional de uso general a las necesidades únicas de su empresa, debe crear una versión de refinamiento del modelo. Una técnica rentable de refinamiento es la adaptación de rango bajo (LoRA). El principio en el que se basa LoRA es que solo una pequeña parte de un gran modelo fundacional debe actualizarse para adaptarlo a nuevas tareas o dominios. Un adaptador LoRA aumenta la inferencia de un modelo fundacional con solo unas cuantas capas de adaptador adicionales.

Si aloja su modelo base mediante un componente de inferencia de SageMaker IA, puede ajustar ese modelo base con adaptadores LoRa creando componentes de inferencia de adaptadores. Al crear un componente de inferencia de adaptador, especifica lo siguiente:

- El componente de inferencia básico que va a contener el componente de inferencia del adaptador. El componente de inferencia básico contiene el modelo fundacional que desea adaptar. El componente de inferencia del adaptador utiliza los recursos computación que usted asignó al componente de inferencia básico.
- La ubicación en la que ha almacenado el adaptador LoRA en Amazon S3.

Una vez creado el componente de inferencia del adaptador, puede invocarlo directamente. Cuando lo haga, la SageMaker IA combina el adaptador con el modelo base para aumentar la respuesta generada.

Antes de empezar

Antes de poder crear un componente de inferencia del adaptador, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos:

- Tiene un componente de inferencia básico que contiene el modelo fundacional que debe adaptarse. Ha implementado este componente de inferencia en un punto final de SageMaker IA.

  Para obtener más información acerca de cómo implementar componentes de inferencia en puntos de conexión, consulte Implementación de modelos para inferencia en tiempo real.
- Tiene un modelo de adaptador LoRA y ha almacenado los artefactos del modelo como un archivo `tar.gz` en Amazon S3. Al crear el componente de inferencia del adaptador, debe especificar el URI de S3 de los artefactos.

En los siguientes ejemplos se utiliza el SDK para Python (Boto3) para crear e invocar un componente de inferencia del adaptador.

Example **`create_inference_component`** llama para crear un componente de inferencia del adaptador

En el siguiente ejemplo se crea un componente de inferencia del adaptador y lo asigna a un componente de inferencia básico:

```
sm_client.create_inference_component(
```

```
    InferenceComponentName = adapter_ic_name,
    EndpointName = endpoint_name,
    Specification={
        "BaseInferenceComponentName": base_inference_component_name,
        "Container": {
            "ArtifactUrl": adapter_s3_uri
        },
    },
)
```

Cuando utilice este ejemplo en su propio código, sustituya los valores de marcador de posición de la siguiente manera:

- *adapter_ic_name*— Un nombre exclusivo para el componente de inferencia del adaptador.
- *endpoint_name*— El nombre del punto final que aloja el componente de inferencia base.
- *base_inference_component_name*— El nombre del componente de inferencia base que contiene el modelo básico que se va a adaptar.
- *adapter_s3_uri*— El URI de S3 que localiza el `tar.gz` archivo con los artefactos del adaptador LoRa.

Crea un componente de inferencia del adaptador con un código similar al de un componente de inferencia normal. Una diferencia es que, para el parámetro `Specification`, se omite la clave `ComputeResourceRequirements`. Cuando invoca un componente de inferencia del adaptador, es cargado por el componente de inferencia básico. El componente de inferencia del adaptador utiliza los recursos de computación del componente de inferencia básico.

Para obtener más información sobre la creación e implementación de componentes de inferencia con el SDK para Python (Boto3), consulte Implemente modelos con Python SDKs.

Después de crear un componente de inferencia del adaptador, lo invoca especificando su nombre en una solicitud `invoke_endpoint`.

Example **`invoke_endpoint`** llama para invocar un componente de inferencia del adaptador

En el siguiente ejemplo se invoca un componente de inferencia del adaptador:

```
response = sm_rt_client.invoke_endpoint(
    EndpointName = endpoint_name,
    InferenceComponentName = adapter_ic_name,
    Body = json.dumps(
```

```
        {
            "inputs": prompt,
            "parameters": {"max_new_tokens": 100, "temperature":0.9}
        }
    ),
    ContentType = "application/json",
)

adapter_reponse = response["Body"].read().decode("utf8")["generated_text"]
```

Cuando utilice este ejemplo en su propio código, sustituya los valores de marcador de posición de la siguiente manera:

- *endpoint_name*— El nombre del punto final que aloja los componentes de inferencia base y del adaptador.
- *adapter_ic_name*— El nombre del componente de inferencia del adaptador.
- *prompt*— El mensaje de la solicitud de inferencia.

Para obtener más información sobre cómo invocar componentes de inferencia con el SDK para Python (Boto3), consulte Invocación de modelos para realizar inferencias en tiempo real.

Implemente modelos con Amazon SageMaker Serverless Inference

Amazon SageMaker Serverless Inference es una opción de inferencia diseñada específicamente que le permite implementar y escalar modelos de aprendizaje automático sin configurar ni administrar ninguna de las infraestructuras subyacentes. La inferencia sin servidor bajo demanda es ideal para cargas de trabajo que tienen períodos de inactividad entre picos de tráfico y que pueden tolerar arranques en frío. Los puntos de conexión sin servidor lanzan automáticamente los recursos informáticos y los amplían y reducen en función del tráfico, lo que elimina la necesidad de elegir tipos de instancias o de gestionar las políticas de escalado. Esto acaba con el trabajo pesado e indiferenciado que supone seleccionar y administrar los servidores. La inferencia sin servidor se integra con AWS Lambda para ofrecerle alta disponibilidad, tolerancia a errores integrada y escalado automático. Con un pay-per-use modelo, la inferencia sin servidor es una opción rentable si tiene un patrón de tráfico poco frecuente o impredecible. Cuando no haya solicitudes, la inferencia sin servidor reduce su punto de conexión a 0, lo que le ayuda a minimizar los costes. Para obtener más información sobre los precios de Serverless Inference bajo demanda, consulta Amazon SageMaker Pricing.

Si lo desea, también puede utilizar la simultaneidad aprovisionada con la inferencia sin servidor. La inferencia sin servidor con simultaneidad aprovisionada es una opción rentable cuando tiene ráfagas predecibles en su tráfico. La simultaneidad aprovisionada le permite implementar modelos en puntos finales sin servidor con un rendimiento predecible y una alta escalabilidad, ya que mantiene sus puntos de enlace calientes. SageMaker La IA garantiza que, con el número de simultaneidad aprovisionada que asigne, los recursos informáticos se inicialicen y estén listos para responder en cuestión de milisegundos. En el caso de la inferencia sin servidor con simultaneidad aprovisionada, usted paga por la capacidad informática utilizada para procesar las solicitudes de inferencia, facturada por milisegundos, y por la cantidad de datos procesados. También paga por el uso de la simultaneidad aprovisionada, en función de la memoria configurada, la duración aprovisionada y la cantidad de simultaneidad habilitada. Para obtener más información sobre los precios de Serverless Inference with Provisioned Concurrency, consulte Amazon Pricing. SageMaker

Puede integrar Serverless Inference con sus MLOps procesos para agilizar su flujo de trabajo de aprendizaje automático, y puede utilizar un terminal sin servidor para alojar un modelo registrado en Model Registry.

La inferencia sin servidor generalmente está disponible en 21 AWS regiones: EE. UU. Este (Norte de Virginia), EE. UU. Este (Ohio), EE. UU. Oeste (Norte de California), EE. UU. Oeste (Oregón), África (Ciudad del Cabo), Asia Pacífico (Hong Kong), Asia Pacífico (Bombay), Asia Pacífico (Tokio), Asia Pacífico (Seúl), Asia Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney), Canadá (Central), Europa (Frankfurt), Europa (Irlanda), Europa (Londres), Europa (París), Europa (Estocolmo), Europa (Milán), Oriente Medio (Baréin), Sudamérica (São Paulo). Para obtener más información sobre la disponibilidad regional de Amazon SageMaker AI, consulte la Lista de servicios AWS regionales.

Funcionamiento

El siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo de la inferencia sin servidor bajo demanda y las ventajas de utilizar un punto de conexión sin servidor.

Cuando crea un punto final sin servidor bajo demanda, la SageMaker IA aprovisiona y administra los recursos informáticos por usted. Luego, puede realizar solicitudes de inferencia al punto final y recibir predicciones del modelo en respuesta. SageMaker La IA amplía y reduce los recursos informáticos según sea necesario para gestionar el tráfico de solicitudes, y usted solo paga por lo que utilice.

En el caso de la simultaneidad aprovisionada, la inferencia sin servidor también se integra con Application Auto Scaling, de modo que puede gestionar la simultaneidad aprovisionada en función de una métrica objetiva o de una programación. Para obtener más información, consulte Escalar automáticamente la simultaneidad aprovisionada para un punto de conexión sin servidor.

Las siguientes secciones proporcionan detalles adicionales sobre la inferencia sin servidor y su funcionamiento.

Temas

- Compatibilidad con contenedor
- Tamaño de memoria
- Invocaciones simultáneas
- Minimización del arranque en frío
- Exclusiones de características

Compatibilidad con contenedor

Para su contenedor de punto final, puede elegir un contenedor SageMaker proporcionado por la IA o traer el suyo propio. SageMaker La IA proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes, como Apache,, y MXNet Chainer TensorFlow. PyTorch Para ver una lista de las

SageMaker imágenes disponibles, consulte Imágenes disponibles de Deep Learning Containers. Si va a traer su propio contenedor, debe modificarlo para que funcione con la SageMaker IA. Para obtener más información sobre cómo llevar su propio contenedor, consulte Adapte su propio contenedor de inferencias para Amazon AI SageMaker.

El tamaño máximo de la imagen del contenedor que puede utilizar es de 10 GB. Para los puntos de conexión sin servidor, se recomienda crear solo un elemento de trabajo en el contenedor y cargar solo una copia del modelo. Tenga en cuenta que esto es diferente a los puntos de conexión en tiempo real, donde algunos contenedores de SageMaker IA pueden crear un trabajador para cada vCPU a fin de procesar las solicitudes de inferencia y cargar el modelo en cada trabajador.

Si ya dispone de un contenedor para un punto de conexión en tiempo real, puede usar el mismo contenedor para su punto de conexión sin servidor, aunque se excluyen algunas funciones. Para obtener más información sobre las capacidades de los contenedores que no se admiten en inferencia sin servidor, consulte Exclusiones de características. Si eliges usar el mismo contenedor, la SageMaker IA guarda en custodia (conserva) una copia de la imagen del contenedor hasta que elimines todos los puntos finales que usan la imagen. SageMaker La IA cifra la imagen copiada en reposo con una clave propiedad de la IA. SageMaker AWS KMS

Tamaño de memoria

Su punto de conexión sin servidor tiene un tamaño de RAM mínimo de 1024 MB (1 GB) y el tamaño máximo de RAM que puede elegir es de 6144 MB (6 GB). Los tamaños de memoria que puede elegir son 1024 MB, 2048 MB, 3072 MB, 4096 MB, 5120 MB o 6144 MB. La inferencia sin servidor asigna automáticamente los recursos de procesamiento proporcionales a la memoria que seleccione. Si eliges un tamaño de memoria más grande, tu contenedor tiene acceso a más v. CPUs Elija el tamaño de memoria de su terminal de acuerdo con el tamaño de su modelo. Por lo general, el tamaño de la memoria debe ser al menos tan grande como el tamaño del modelo. Es posible que tengas que realizar una evaluación comparativa para elegir la memoria adecuada para tu modelo en función de tu latencia SLAs. Para obtener una guía paso a paso sobre la evaluación comparativa, consulte Presentación del kit de herramientas de evaluación comparativa de inferencias de Amazon SageMaker Serverless. Los incrementos de tamaño de memoria tienen precios diferentes; consulta la página de precios de Amazon SageMaker AI para obtener más información.

Independientemente del tamaño de memoria que elija, su punto de conexión sin servidor dispone de 5 GB de almacenamiento en disco efímero. Para obtener ayuda con los problemas de permisos de los contenedores al trabajar con el almacenamiento, consulte Solución de problemas.

Invocaciones simultáneas

La inferencia sin servidor bajo demanda gestiona políticas y cuotas de escalado predefinidas para la capacidad de su punto de conexión. Los puntos de conexión sin servidor tienen una cuota del número de invocaciones simultáneas que pueden procesarse al mismo tiempo. Si se invoca el punto de conexión antes de que termine de procesar la primera solicitud, gestionará la segunda solicitud de forma simultánea.

La simultaneidad total que puede compartir entre todos los puntos de conexión sin servidor de su cuenta depende de su región:

- Para las regiones de Este de EE. UU. (Ohio), el Este de EE. UU. (Norte de Virginia), el Oeste de EE. UU. (Oregón), Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney), Asia Pacífico (Tokio), Europa (Fráncfort) y Europa (Irlanda), la simultaneidad total que puede compartir entre todos los puntos de conexión sin servidor por región en su cuenta es 1000.
- Para las regiones de Oeste de EE. UU. (Norte de California), África (Ciudad del Cabo), Asia Pacífico (Hong Kong), Asia Pacífico (Mumbai), Asia Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Seúl), Canadá (Central), Europa (Londres), Europa (Milán), Europa (París), Europa (Estocolmo), Medio Oriente (Bahréin) y América del Sur (São Paulo), la simultaneidad total por región en su cuenta es de 500.

Puede establecer la simultaneidad máxima para un solo punto de conexión hasta 200, y el número total de puntos de conexión sin servidor que puede alojar en una región es de 50. La simultaneidad máxima de un punto de conexión individual impide que ese punto de conexión acepte todas las invocaciones permitidas para su cuenta, y cualquier invocación de punto de conexión que supere el máximo queda limitada.

> **Note**
>
> La simultaneidad aprovisionada que asigne a un punto de conexión sin servidor siempre debe ser inferior o igual a la simultaneidad máxima que haya asignado a ese punto de conexión.

Para obtener información acerca de cómo configurar la simultaneidad máxima para su punto de conexión, consulte Creación de una configuración de punto de conexión. Para obtener más información sobre las cuotas y los límites, consulte los puntos de enlace y las cuotas de Amazon SageMaker AI en. Referencia general de AWS Para solicitar un aumento del límite de servicio,

consulte Soporte de AWS. Para obtener instrucciones sobre cómo solicitar un aumento de límite de servicio, consulte Regiones y cuotas admitidas.

Minimización del arranque en frío

Si el punto de conexión de inferencia sin servidor bajo demanda no recibe tráfico durante un tiempo y, de repente, el punto de conexión recibe nuevas solicitudes, el punto de conexión puede tardar algún tiempo en activar los recursos informáticos necesarios para procesarlas. Esto se denomina arranque en frío. Dado que los puntos de conexión sin servidor suministran recursos informáticos a pedido, es posible que su punto de conexión sufra interrupciones. También se puede producir un arranque en frío si las solicitudes simultáneas superan el uso actual de solicitudes simultáneas. El tiempo de arranque en frío depende del tamaño del modelo, del tiempo que lleve descargarlo y del tiempo de puesta en marcha del contenedor.

Para controlar cuánto dura el tiempo de arranque en frío, puedes usar la CloudWatch métrica de Amazon `OverheadLatency` para monitorear tu punto final sin servidor. Esta métrica registra el tiempo que se tarda en lanzar nuevos recursos informáticos para su punto de conexión. Para obtener más información sobre el uso de CloudWatch métricas con puntos de enlace sin servidor, consulte. Alarmas y registros para realizar un seguimiento de las métricas de los puntos de conexión sin servidor

Puede minimizar los arranques en frío mediante la simultaneidad aprovisionada. SageMaker La IA mantiene el punto final caliente y preparado para responder en milisegundos, según el número de simultaneidad aprovisionada que hayas asignado.

Exclusiones de características

Algunas de las funciones disponibles actualmente para la inferencia en tiempo real con SageMaker IA no son compatibles con la inferencia sin servidor, como los paquetes de modelos de AWS mercado GPUs, los registros de Docker privados, los puntos finales multimodelo, la configuración de VPC, el aislamiento de la red, la captura de datos, las múltiples variantes de producción, el monitor de modelos y los canales de inferencia.

No puede convertir un punto de conexión en tiempo real y basado en instancias en un punto de conexión sin servidor. Si intenta actualizar su punto de conexión en tiempo real a uno sin servidor, recibirá un mensaje `ValidationError`. Puede convertir un punto de conexión sin servidor en un punto de conexión en tiempo real, pero una vez realizada la actualización, no podrá revertirlo a un punto de conexión sin servidor.

Introducción

Puede crear, actualizar, describir y eliminar un punto final sin servidor mediante la consola de SageMaker IA AWS SDKs, el SDK de Amazon SageMaker Python y el AWS CLI. Puede invocar su punto de conexión mediante AWS SDKs el SDK de Amazon SageMaker Python y el AWS CLI. Para los puntos de conexión sin servidor con simultaneidad aprovisionada, puede usar Application Auto Scaling para escalar automáticamente la simultaneidad aprovisionada en función de una métrica objetiva o un cronograma. Para obtener más información acerca de cómo configurar y utilizar un punto de conexión sin servidor, consulte la guía Operaciones de punto de conexión sin servidor. Para obtener más información sobre el escalado automático de puntos de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada, consulte Escalar automáticamente la simultaneidad aprovisionada para un punto de conexión sin servidor.

> **Note**
>
> Actualmente, no se admite Application Auto Scaling para la inferencia aprovisionada no se admite actualmente en AWS CloudFormation.

Ejemplos de cuadernos y blogs

Para ver ejemplos de cuadernos de Jupyter que muestran flujos de trabajo de puntos finales end-to-end sin servidor, consulte los cuadernos de ejemplo de inferencia de servidores.

Operaciones de punto de conexión sin servidor

A diferencia de otros puntos finales de SageMaker IA en tiempo real, Serverless Inference administra los recursos informáticos por usted, lo que reduce la complejidad para que pueda centrarse en su modelo de aprendizaje automático en lugar de en administrar la infraestructura. La siguiente guía resalta las capacidades clave de los puntos de conexión sin servidor: cómo crear, invocar, actualizar, describir o eliminar un punto de conexión. Puede utilizar la consola de SageMaker IA AWS SDKs, el SDK de Amazon SageMaker Python o el AWS CLI para gestionar sus puntos de conexión sin servidor.

Temas

- Cumplimiento de los requisitos previos de
- Creación de punto de conexión sin servidor
- Invocación de un punto de conexión sin servidor

- Actualización de un punto de conexión sin servidor
- Describa un punto de conexión sin servidor
- Eliminación de un punto de conexión sin servidor

Cumplimiento de los requisitos previos de

En el siguiente tema se describen los requisitos previos que debe completar antes de crear un punto de conexión sin servidor. Estos requisitos previos incluyen almacenar adecuadamente los artefactos del modelo, configurar un AWS IAM con los permisos correctos y seleccionar una imagen de contenedor.

Cumplimiento de los requisitos previos

1. Configure una AWS cuenta. Primero necesita una AWS cuenta y un usuario AWS Identity and Access Management administrador. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar una AWS cuenta, consulta ¿Cómo se crea y activa una AWS cuenta nueva? . Para obtener instrucciones sobre cómo proteger su cuenta con un usuario administrador de IAM, consulte Creación del primer grupo y usuario administrador de IAM en la Guía del usuario de IAM.
2. Cree un bucket de Amazon S3. Utilice un bucket de Amazon S3 para almacenar los artefactos de su modelo. Para obtener información sobre cómo crear un bucket, consulte Crear su primer bucket de S3 en la Guía del usuario de Amazon S3.
3. Cargue los artefactos de su modelo en el bucket de S3. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar el modelo en su bucket, consulte Cargar un objeto en su bucket en la Guía del usuario de Amazon S3.
4. Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker AI. Amazon SageMaker AI necesita acceder al depósito S3 en el que se almacena su modelo. Cree un rol de IAM con una política que dé a la SageMaker IA acceso de lectura a su bucket. El siguiente procedimiento muestra cómo crear un rol en la consola, pero también puedes usar la CreateRoleAPI de la Guía del usuario de IAM. Para obtener información sobre cómo dar a su rol permisos más detallados basados en su caso de uso, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

    a. Inicie sesión en la consola de IAM.
    b. En la pestaña de navegación, seleccione Roles.
    c. Seleccione Crear rol.
    d. En Seleccione el tipo de entidad de confianza, elija AWS servicio y, a continuación, SageMaker IA.

e. Seleccione Siguiente: permisos y, a continuación, Siguiente: etiquetas.

f. (Opcional) Agregue etiquetas como pares clave-valor si quiere tener metadatos para el rol.

g. Seleccione Siguiente: revisar.

h. En Nombre del rol, ingresa un nombre para el nuevo rol que sea único en tu AWS cuenta. No puede editar el nombre del rol una vez creado.

i. (Opcional) En Descripción del rol, introduzca una descripción para el nuevo rol.

j. Seleccione Crear rol.

5. Adjunta los permisos del bucket de S3 a tu rol de SageMaker IA. Tras crear un rol de IAM, adjunta una política que dé permiso a SageMaker AI para acceder al depósito de S3 que contiene los artefactos de tu modelo.

   a. En la pestaña de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles.

   b. En la lista de roles, busque el rol que haya creado en el paso anterior por nombre.

   c. Seleccione su rol y, a continuación, seleccione Asociar políticas.

   d. En Asociar políticas de permisos, seleccione crear política.

   e. Seleccione la vista Crear política y haga clic en la pestaña JSON.

   f. Añada la siguiente declaración de política en el editor JSON. Asegúrese de sustituir *<your-bucket-name>* por el nombre del bucket de S3 que almacena los artefactos de su modelo. Si quiere restringir el acceso a una carpeta o un archivo específicos de su bucket, también puede especificar la ruta de la carpeta de Amazon S3, por ejemplo, *<your-bucket-name>*/*<model-folder>*.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*"
        }
    ]
}
```

g. Seleccione Siguiente: etiquetas.

h. (Opcional) Agregar etiquetas en pares clave-valor a la política.

i. Seleccione Siguiente: revisar.

j. En Nombre, introduzca un nombre para la política.

k. (Opcional) Añada una descripción a la política.

l. Seleccione Crear política.

m. Tras crear la política, vuelva a Funciones en la consola de IAM y seleccione su función de SageMaker IA.

n. Seleccione Asociar políticas.

o. En Asociar permisos, busque la política que haya creado por su nombre. Selecciónela y seleccione Asociar política.

6. Seleccione una imagen del contenedor Docker prediseñada o añada la suya propia. El contenedor que elija sirve para hacer inferencias en su punto final. SageMaker La IA proporciona contenedores para algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes, como Apache, MXNet TensorFlow PyTorch, y Chainer. Para obtener una lista completa de las SageMaker imágenes disponibles, consulte Imágenes disponibles de Deep Learning Containers.

   Si ninguno de los contenedores de SageMaker IA existentes satisface tus necesidades, es posible que tengas que crear tu propio contenedor de Docker. Para obtener información sobre cómo crear una imagen de Docker y hacerla compatible con la SageMaker IA, consulte. Contenedores con código de inferencia personalizado Para usar el contenedor con un punto final sin servidor, la imagen del contenedor debe residir en un repositorio de Amazon ECR dentro de la misma AWS cuenta que creó el punto final.

7. (Opcional) Registre su modelo en el registro de modelos. SageMaker Model Registry le ayuda a catalogar y administrar las versiones de sus modelos para utilizarlas en las canalizaciones de aprendizaje automático. Para obtener más información sobre cómo registrar una versión de su modelo, consulte Cree un grupo de modelos y Registro de una versión del modelo. Para ver un ejemplo de un flujo de trabajo del registro de modelos e inferencias sin servidor, consulte el siguiente cuaderno de ejemplo.

8. (Opcional) Traiga una AWS KMS clave. Al configurar un punto final sin servidor, tiene la opción de especificar una clave de KMS que la SageMaker IA utilice para cifrar la imagen de Amazon ECR. Tenga en cuenta que la política de claves para la clave KMS debe permitir el acceso a la función de IAM que especifique al configurar el punto de conexión. Para obtener más

información sobre las claves de KMS, consulte la AWS Key Management Service Guía del desarrollador.

Creación de punto de conexión sin servidor

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para crear un punto final sin servidor, puede utilizar la consola Amazon SageMaker AI APIs, la o la AWS CLI. Puede crear un punto final sin servidor mediante un proceso similar al de un punto de conexión en tiempo real.

Temas

- Crear un modelo
- Creación de una configuración de punto de conexión
- Crear un punto de conexión

Crear un modelo

Para crear el modelo, debe proporcionar la ubicación de los artefactos de su modelo y la imagen del contenedor. También puede usar una versión modelo de Model SageMaker Registry. Los ejemplos de las siguientes secciones muestran cómo crear un modelo mediante la CreateModelAPI, Model Registry y la consola Amazon SageMaker AI.

Crear un modelo (mediante el registro de modelos)

El registro de modelos es una función de la SageMaker IA que le ayuda a catalogar y gestionar las versiones de su modelo para utilizarlas en los procesos de aprendizaje automático. Para utilizar el registro de modelos con inferencia sin servidor, primero debe registrar una versión del modelo en un grupo de modelos del registro de modelos. Para obtener información sobre cómo registrar un modelo en el registro de modelos, siga los procedimientos que se indican en Cree un grupo de modelos y Registro de una versión del modelo.

El siguiente ejemplo requiere que tengas el ARN de una versión de modelo registrada y usa el AWS SDK para Python (Boto3) para llamar a la API. CreateModel En el caso de la inferencia sin servidor, Model Registry solo es compatible actualmente con el AWS SDK para Python (Botoboto3). Por ejemplo, especifique los siguientes valores:

- En `model_name`, introduzca un nombre para el modelo.
- Para ello`sagemaker_role`, puede utilizar el rol predeterminado SageMaker creado por IA o un rol de IAM de SageMaker IA personalizado del paso 4 de la sección. Cumplimiento de los requisitos previos de
- En `ModelPackageName`, especifique el ARN de la versión de su modelo, que debería haberse registrado en un grupo de modelos del registro de modelos.

```
#Setup
import boto3
import sagemaker
region = boto3.Session().region_name
client = boto3.client("sagemaker", region_name=region)

#Role to give SageMaker AI permission to access AWS services.
sagemaker_role = sagemaker.get_execution_role()

#Specify a name for the model
model_name = "<name-for-model>"

#Specify a Model Registry model version
container_list = [
    {
        "ModelPackageName": <model-version-arn>
     }
 ]
```

```
#Create the model
response = client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
    container_list
)
```

Crear un modelo (mediante la API)

El siguiente ejemplo usa el AWS SDK para Python (Boto3) para llamar a la API. CreateModel Especifique los siguientes valores:

- Pues `sagemaker_role`, puedes usar el rol predeterminado SageMaker creado por IA o un rol de IAM de SageMaker IA personalizado en el paso 4 de la sección. Cumplimiento de los requisitos previos de
- En `model_url`, especifique el URI de Amazon S3 para su modelo.
- En `container`, recupere el contenedor que quiera usar por su ruta de Amazon ECR. En este ejemplo, se utiliza un contenedor proporcionado por la IA SageMaker . XGBoost Si no ha seleccionado un contenedor de SageMaker IA ni ha traído el suyo propio, consulte el paso 6 de la Cumplimiento de los requisitos previos de sección para obtener más información.
- En `model_name`, introduzca un nombre para el modelo.

```
#Setup
import boto3
import sagemaker
region = boto3.Session().region_name
client = boto3.client("sagemaker", region_name=region)

#Role to give SageMaker AI permission to access AWS services.
sagemaker_role = sagemaker.get_execution_role()

#Get model from S3
model_url = "s3://amzn-s3-demo-bucket/models/model.tar.gz"

#Get container image (prebuilt example)
from sagemaker import image_uris
container = image_uris.retrieve("xgboost", region, "0.90-1")

#Create model
model_name = "<name-for-model>"
```

```
response = client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
    Containers = [{
        "Image": container,
        "Mode": "SingleModel",
        "ModelDataUrl": model_url,
    }]
)
```

Crear un modelo (usando la consola)

1. Inicia sesión en la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En la pestaña de navegación, seleccione Inferencia.
3. A continuación, seleccione Modelos.
4. Seleccione Crear modelo.
5. En Nombre del modelo, introduce un nombre para el modelo que sea exclusivo de tu cuenta y Región de AWS.
6. Para el rol de IAM, seleccione un rol de IAM que ya haya creado (consulteCumplimiento de los requisitos previos de) o deje que SageMaker AI cree uno por usted.
7. En la Definición de contenedor 1, en Opciones de entrada del contenedor, seleccione Proporcionar artefactos del modelo y ubicación de entrada.
8. En Proporcionar artefactos de modelo y opciones de imagen de inferencia, seleccione Usar un solo modelo.
9. En Ubicación de la imagen del código de inferencia, introduzca una ruta de Amazon ECR para un contenedor. La imagen debe ser una imagen propia SageMaker proporcionada por la IA (por ejemplo TensorFlow, XGBoost) o una imagen que resida en un repositorio de Amazon ECR dentro de la misma cuenta en la que está creando el punto final. Si no tiene ningún contenedor, vuelva al paso 6 de la sección Cumplimiento de los requisitos previos de para obtener más información.
10. Para Ubicación de artefactos del modelo, introduzca el URI de Amazon S3 en su modelo de machine learning. Por ejemplo, *s3://amzn-s3-demo-bucket/models/model.tar.gz*.
11. (Opcional) En Etiquetas, agregue pares clave-valor para crear metadatos para su modelo.
12. Seleccione Crear modelo.

Creación de una configuración de punto de conexión

Una vez creado el modelo, cree una configuración de punto de conexión. A continuación, puede implementar el modelo utilizando las especificaciones de la configuración de su punto de conexión. En la configuración, especifique si desea un punto de conexión en tiempo real o sin servidor. Para crear una configuración de punto final sin servidor, puede utilizar la consola Amazon SageMaker AI, la CreateEndpointConfigAPI o la AWS CLI. Los enfoques de la API y la consola se describen en las siguientes secciones.

Crear una configuración de punto de conexión (usando API)

El siguiente ejemplo usa el AWS SDK para Python (Boto3) para llamar a la API. CreateEndpointConfig Especifique los siguientes valores:

- En `EndpointConfigName`, seleccione un nombre para la configuración del punto de conexión. El nombre debe ser único dentro de su cuenta en una Región.
- (Opcional) Para`KmsKeyId`, utilice el ID de clave, el ARN de clave, el nombre del alias o el ARN del alias para la AWS KMS clave que desee utilizar. SageMaker La IA utiliza esta clave para cifrar la imagen de Amazon ECR.
- En `ModelName`, utilice el nombre del modelo que quiera implementar. Debe ser el mismo modelo que haya utilizado en el paso Crear un modelo.
- En `ServerlessConfig`:
  - Establece `MemorySizeInMB` en `2048`. En este ejemplo, hemos establecido el tamaño de la memoria en 2048 MB, pero puede elegir cualquiera de los siguientes valores para el tamaño de la memoria: 1024 MB, 2048 MB, 3072 MB, 4096 MB, 5120 MB o 6144 MB.
  - Establece `MaxConcurrency` en `20`. Para este ejemplo, estableceremos la simultaneidad máxima en 20. El número máximo de invocaciones simultáneas que puede establecer para un punto de conexión sin servidor es 200 y el valor mínimo que puede elegir es 1.
  - (Opcional) Para usar la simultaneidad aprovisionada, establezca `ProvisionedConcurrency` en 10. Para este ejemplo, estableceremos la simultaneidad aprovisionada en 10. El número `ProvisionedConcurrency` de un punto de conexión sin servidor debe ser inferior o igual al número `MaxConcurrency`. Puede dejarlo vacío si quiere utilizar un punto de conexión de inferencia sin servidor bajo demanda. Puede escalar de forma dinámica la simultaneidad de aprovisionamiento. Para obtener más información, consulte Escalar automáticamente la simultaneidad aprovisionada para un punto de conexión sin servidor.

```
response = client.create_endpoint_config(
   EndpointConfigName="<your-endpoint-configuration>",
   KmsKeyId="arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/143ef68f-76fd-45e3-abba-
ed28fc8d3d5e",
   ProductionVariants=[
        {
            "ModelName": "<your-model-name>",
            "VariantName": "AllTraffic",
            "ServerlessConfig": {
                "MemorySizeInMB": 2048,
                "MaxConcurrency": 20,
                "ProvisionedConcurrency": 10,
            }
        }
    ]
)
```

Crear una configuración de punto de conexión (usando la consola)

1. Inicia sesión en la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En la pestaña de navegación, seleccione Inferencia.
3. A continuación, seleccione las configuraciones de punto de conexión.
4. Seleccione Crear configuración de punto de conexión.
5. En el nombre de la configuración del punto de conexión, introduzca un nombre único dentro de su cuenta en una región.
6. En Tipo de punto de conexión, seleccione Sin rervidor.


Amazon SageMaker > Endpoint configurations > Create endpoint configuration
Create endpoint configuration
To deploy models to Amazon SageMaker, first create an endpoint configuration. In the configuration, specify which models to deploy, and the relative traffic weighting and hardware requirements for each. See Deploying a Model on Amazon SageMaker Hosting Services. Learn more about the API
Endpoint configuration
Endpoint configuration name
Maximum of 63 alphanumeric characters. Can include hyphens (-), but not spaces. Must be unique within your account in an AWS Region.
Type of endpoint
Provisioned
Serverless
Encryption key - optional
Encrypt your data. Choose an existing KMS key or enter a key's ARN.
Default SageMaker Role
Variants
Provisioned Concurrency
Serverless endpoints now supports provisioned concurrency. After selecting a production variant click edit in the actions column below to set the provisioned concurrency for your production variant. Learn more
Production
Model name
Training job
Variant name
Memory Size
Max Concurrency
Provisioned Concurrency
Actions
There are currently no resources
Create production variant
Tags - optional
Key
Value
Remove
Add tag
Cancel
Create Endpoint

7. En las variantes de producción, seleccione Añadir modelo.
8. En Añadir modelo, seleccione el modelo que quiera usar de la lista de modelos y, a continuación, seleccione Guardar.
9. Tras añadir el modelo, en Acciones, seleccione Editar.
10. En Tamaño de memoria, seleccione el tamaño de memoria que quiera en GB.



11. En Simultaneidad máxima, introduzca el número máximo de invocaciones simultáneas que quiera para el punto de conexión. El valor máximo que puede introducir es 200 y el mínimo es 1.
12. (Opcional) Para usar la simultaneidad aprovisionada, introduzca el número deseado de invocaciones simultáneas en el campo de configuración de simultaneidad aprovisionada. El

número de invocaciones simultáneas aprovisionadas debe ser menor o igual que el número máximo de invocaciones simultáneas.

13. Seleccione Guardar.
14. (Opcional) En Etiquetas, introduzca pares clave-valor si quiere crear metadatos para la configuración de punto de conexión.
15. Seleccione Crear configuración de punto de conexión.

Crear un punto de conexión

Para crear un punto final sin servidor, puede utilizar la consola Amazon SageMaker AI, la CreateEndpointAPI o la AWS CLI. Los enfoques de la API y la consola se describen en las siguientes secciones. Una vez creado el punto de conexión, este puede tardar unos minutos en estar disponible.

Crear un punto de conexión (mediante la API)

El siguiente ejemplo usa el AWS SDK para Python (Boto3) para llamar a la API. CreateEndpoint Especifique los siguientes valores:

- En `EndpointName`, introduzca un nombre para el punto de conexión que sea exclusivo dentro de una región de su cuenta.
- En `EndpointConfigName`, utilice el nombre de la configuración del punto de conexión que haya creado en la sección anterior.

```
response = client.create_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-endpoint-config>"
)
```

Crear un punto de conexión (usando la consola)

1. Inicia sesión en la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En la pestaña de navegación, seleccione Inferencia.
3. A continuación, seleccione Puntos de conexión.
4. Seleccione Crear punto de conexión.

5. En el nombre del punto de conexión, introduzca un nombre que sea único dentro de una región de su cuenta.
6. En Asociar configuración del punto de enlace, seleccione Usar una configuración del punto de conexión existente.
7. En la configuración del punto de conexión, seleccione el nombre de la configuración del punto de conexión que haya creado en la sección anterior y, a continuación, seleccione Seleccionar configuración del punto de conexión.
8. (Opcional) En Etiquetas, introduzca pares clave-valor si quiere crear metadatos para el punto de conexión.
9. Seleccione Crear punto de conexión.


Service > Endpoints > Create endpoint
Create and configure endpoint
To deploy models to Amazon SageMaker, first create an endpoint. Provide an endpoint configuration to specify which models to deploy and the hardware requirements for each. See Deploying a Model on Amazon SageMaker Hosting Services. Learn more about the API
Endpoint
Endpoint name
Your application uses this name to access this endpoint.
Maximum of 63 alphanumeric characters. Can include hyphens (-), but not spaces. Must be unique within your account in an AWS Region.
Attach endpoint configuration
Use an existing endpoint configuration
Use an existing endpoint configuration or clone an endpoint configuration
Create a new endpoint configuration
Add models and configure the instance and initial weight for each model.
Endpoint configuration
Change
Clone
Endpoint configuration name
new-ex-342
Encryption key
–
Variants
Production
Model name
Training job
Variant name
Memory Size
Max Concurrency
Provisioned Concurrncy
my-model
–
var-name-23
1 GB
20
10
Tags - optional
Key
Value
Remove
Add tag
Cancel
Create endpoint

Invocación de un punto de conexión sin servidor

Para realizar la inferencia utilizando un punto de conexión sin servidor, debe enviar una solicitud HTTP al punto de conexión. Puede usar la InvokeEndpointAPI o la AWS CLI, que realizan una `POST` solicitud para invocar su punto final. El tamaño máximo de carga útil de solicitud y respuesta para las invocaciones sin servidor es de 4 MB. Para puntos de conexión sin servidor:

- El modelo debería descargarse y el servidor debería responder correctamente a `/ping` en un plazo de 3 minutos.
- El tiempo de espera para que el contenedor responda a las solicitudes de inferencia de `/invocations` es de 1 minuto.

Invocar un punto de conexión

El siguiente ejemplo usa el AWS SDK para Python (Boto3) para llamar a la API. InvokeEndpoint Ten en cuenta que, a diferencia de las demás llamadas a la API de esta guía`InvokeEndpoint`, for debes usar SageMaker Runtime Runtime como cliente. Especifique los siguientes valores:

- En `endpoint_name`, utilice el nombre del punto de conexión sin servidor en servicio que quiera invocar.
- En `content_type`, especifique el tipo MIME de sus datos de entrada en el cuerpo de la solicitud (por ejemplo, `application/json`).
- En `payload`, utilice la carga útil de la solicitud como inferencia. Su carga útil debe estar en bytes o un objeto similar a un archivo.

```
runtime = boto3.client("sagemaker-runtime")

endpoint_name = "<your-endpoint-name>"
content_type = "<request-mime-type>"
payload = <your-request-body>

response = runtime.invoke_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    ContentType=content_type,
    Body=payload
)
```

Actualización de un punto de conexión sin servidor

Antes de actualizar su punto de conexión, cree una nueva configuración de punto de conexión o utilice una configuración de punto de conexión existente. La configuración del punto de conexión es donde se especifican los cambios para la actualización. A continuación, puede actualizar su terminal con la consola de SageMaker IA, la UpdateEndpointAPI o el AWS CLI. El proceso de actualización de un punto de conexión sin servidor es el mismo que el proceso de actualización de un punto de conexión en tiempo real. Ten en cuenta que, al actualizar tu terminal, puedes tener problemas al realizar solicitudes al punto final, ya que la SageMaker IA debe volver a inicializar el contenedor y el modelo.

Es posible que quiera actualizar un punto de conexión sin servidor bajo demanda a un punto de conexión sin servidor con simultaneidad aprovisionada o ajustar el valor de simultaneidad aprovisionada para un punto de conexión sin servidor existente con simultaneidad aprovisionada. En ambos casos, tendrá que crear una nueva configuración de punto de conexión sin servidor con el valor deseado para la simultaneidad aprovisionada y aplicar `UpdateEndpoint` al punto de conexión sin servidor existente. Para obtener más información sobre la creación de una nueva configuración del punto de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada, consulte Creación de una configuración de punto de conexión.

Si quiere eliminar la simultaneidad aprovisionada de un punto de conexión sin servidor, tendrá que crear una nueva configuración de punto de conexión sin especificar ningún valor para la simultaneidad aprovisionada y, a continuación, aplicar `UpdateEndpoint` al punto de conexión.

> **Note**
>
> Actualmente, no se admite la actualización de un punto de conexión de inferencia en tiempo real a un punto de conexión sin servidor bajo demanda o a un punto de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada.

Actualizar el punto de conexión

Tras crear una nueva configuración de punto final sin servidor, puede utilizar la consola de IA AWS SDK para Python (Boto3)o la consola de SageMaker IA para actualizar un punto final sin servidor existente. En las siguientes secciones se describen ejemplos de cómo actualizar su terminal mediante la consola de SageMaker IA AWS SDK para Python (Boto3) y la consola de IA.

Actualización del punto de conexión (mediante Boto3)

En el siguiente ejemplo se utiliza AWS SDK para Python (Boto3) para llamar al método update_endpoint. Especifique al menos los siguientes parámetros al llamar al método:

- En `EndpointName`, utilice el nombre del punto de conexión que está actualizando.
- En `EndpointConfigName`, utilice el nombre de la configuración del punto de conexión que quiera utilizar para la actualización.

```
response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<new-endpoint-config>",
)
```

Actualizar el punto de conexión (mediante la consola)

1. Inicia sesión en la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En la pestaña de navegación, seleccione Inferencia.
3. A continuación, seleccione Puntos de conexión.
4. En la lista de puntos de conexión, seleccione el punto de conexión que quiera actualizar.
5. Seleccione Cambiar en la sección Configuración del punto de conexión.
6. En Cambiar la configuración del punto de conexión, seleccione Usar una configuración de punto de conexión existente.
7. En la lista de configuraciones de puntos de conexión, seleccione aquella que quiera usar para la actualización.
8. Seleccione Seleccionar configuración del punto de conexión.
9. Seleccione Actualizar punto de conexión.

Describa un punto de conexión sin servidor

Es posible que quiera recuperar información sobre su punto de conexión, incluidos detalles como el ARN del punto de conexión, el estado actual, la configuración de la implementación y los motivos del error. Puede encontrar información sobre su punto final mediante la consola de SageMaker IA, la DescribeEndpointAPI o el AWS CLI.

Describir un punto de conexión (mediante la API)

El siguiente ejemplo usa el AWS SDK para Python (Boto3) para llamar a la API. DescribeEndpoint En `EndpointName`, utilice el nombre del punto de conexión que quiera comprobar.

```
response = client.describe_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
)
```

Describir un punto de conexión (mediante la consola)

1. Inicia sesión en la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En la pestaña de navegación, seleccione Inferencia.
3. A continuación, seleccione Puntos de conexión.
4. En la lista de puntos de conexión, seleccione el punto de conexión que quiera comprobar.

La página del punto de conexión recoge la información sobre el punto de conexión.

Eliminación de un punto de conexión sin servidor

Puede eliminar su punto final sin servidor mediante la consola de SageMaker IA, la DeleteEndpointAPI o el. AWS CLI En los siguientes ejemplos, se muestra cómo eliminar el punto final a través de la API y la consola de SageMaker IA.

Eliminar un punto de conexión (usando la API)

El siguiente ejemplo usa el AWS SDK para Python (Boto3) para llamar a la API. DeleteEndpoint En `EndpointName`, utilice el nombre del punto de conexión sin servidor que quiera eliminar.

```
response = client.delete_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
)
```

Eliminar un punto de conexión (usando la consola)

1. Inicia sesión en la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En la pestaña de navegación, seleccione Inferencia.
3. A continuación, seleccione Puntos de conexión.
4. En la lista de puntos de conexión, seleccione aquel que quiera eliminar.

5. Seleccione la lista desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar.
6. Cuando se le pregunte, seleccione Eliminar.

Su punto de conexión debería comenzar ahora el proceso de eliminación.

Alarmas y registros para realizar un seguimiento de las métricas de los puntos de conexión sin servidor

Para supervisar su punto de conexión sin servidor, puede utilizar las alarmas de Amazon CloudWatch. CloudWatch es un servicio que recopila métricas en tiempo real de sus aplicaciones AWS y recursos. Una alarma vigila las métricas a medida que se recopilan y permite especificar previamente un umbral y las medidas que deberían tomarse en caso de que se supere. Por ejemplo, la alarma de CloudWatch puede enviarle una notificación en caso de que su punto de conexión supere un umbral de error. Al configurar las alarmas de CloudWatch, obtendrá visibilidad del rendimiento y la funcionalidad de su punto de conexión. Para obtener más información acerca de la creación de alarmas de CloudWatch, consulte Uso de las alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Monitorización con CloudWatch

Las siguientes métricas son una lista exhaustiva de métricas para puntos de conexión sin servidor. Las métricas que no figuran a continuación no se publican para los puntos de conexión sin servidor. Para obtener información sobre las siguientes métricas, consulte Monitor Amazon SageMaker AI with Amazon CloudWatch.

Métricas de puntos de conexión comunes

Estas métricas de CloudWatch son las mismas que las publicadas para los puntos de conexión en tiempo real.

La métrica `OverheadLatency` registra toda la latencia adicional que SageMaker AI ha añadido, incluida la hora de arranque en frío para lanzar nuevos recursos de computación para el punto de conexión sin servidor. En comparación con los puntos de conexión sin servidor bajo demanda, la `OverheadLatency` de los puntos de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada suele ser significativamente menor.

Los puntos de conexión sin servidor también pueden utilizar las métricas `Invocations4XXErrors`, `Invocations5XXErrors`, `Invocations`, `ModelLatency`, `ModelSetupTime` y

`MemoryUtilization`. Para obtener más información sobre estas métricas, consulte SageMaker Métricas de invocación de puntos finales de IA.

Métricas de punto de conexión sin servidor

Estas métricas de CloudWatch se publican tanto para los puntos de conexión sin servidor bajo demanda como para los puntos de conexión sin servidor con simultaneidad aprovisionada.

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
`ServerlessConcurrentExecutionsUtilization`	El número de ejecuciones simultáneas entre la simultaneidad máxima.	Unidades: ninguna Estadísticas válidas: media, máxima, mínima

Punto de conexión sin servidor con métricas de simultaneidad aprovisionada

Estas métricas de CloudWatch se publican para puntos de conexión sin servidor con simultaneidad aprovisionada.

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
`ServerlessProvisionedConcurrencyExecutions`	El número de ejecuciones simultáneas que gestiona el punto de conexión.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: media, máxima, mínima
`ServerlessProvisionedConcurrencyUtilization`	El número de ejecuciones simultáneas por la simultaneidad aprovisionada asignada.	Unidades: ninguna Estadísticas válidas: media, máxima, mínima
`ServerlessProvisionedConcurrencyInvocations`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` gestionadas por la simultaneidad aprovisionada.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: media, máxima, mínima

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
`ServerlessProvisionedConcurrencySpilloverInvocations`	El número de solicitudes de `InvokeEndpoint` no administradas por la simultaneidad aprovisionada, sino administradas por la inferencia sin servidor bajo demanda.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: media, máxima, mínima

Registros

Si desea monitorizar los registros de su punto de conexión para realizar una depuración o un análisis del progreso, puede utilizar registros de Amazon CloudWatch. El grupo de registros proporcionado por SageMaker AI que puede usar para los puntos de conexión sin servidor es `/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]`. Para obtener más información sobre el uso de registros de CloudWatch en SageMaker AI, consulte CloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI. Para obtener más información sobre los registros de CloudWatch, consulte ¿Qué son los registros de CloudWatch de Amazon? en la Guía del usuario de registros de CloudWatch de Amazon.

Escalar automáticamente la simultaneidad aprovisionada para un punto de conexión sin servidor

Amazon SageMaker AI escala automáticamente los puntos de conexión sin servidor bajo demanda para escalarlos o reducirlos horizontalmente. Para los puntos de conexión sin servidor con simultaneidad aprovisionada, puede utilizar Application Auto Scaling para aumentar o reducir la simultaneidad aprovisionada en función de su perfil de tráfico, optimizando así los costes.

He aquí los requisitos previos para escalar automáticamente la simultaneidad aprovisionada en los puntos de conexión sin servidor:

- Registrar un modelo
- Definir una política de escalado
- Aplicar una política de escalado

Para poder utilizar el escalado automático, debe haber implementado ya un modelo en un punto de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada. Los modelos desplegados se conocen

como variantes de producción. Consulte Creación de una configuración de punto de conexión y Crear un punto de conexión para obtener más información sobre la implementación de un modelo en un punto de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada. Para especificar las métricas y los valores de destino para una política de escalado, deberá configurar una política de escalado. Para obtener más información sobre cómo definir una política de escalado, consulte Definir una política de escalado. Una vez registrado su modelo y definido una política de escalado, aplique la política de escalado al modelo registrado. Para obtener información sobre cómo aplicar la política de escalado, consulte Aplicar una política de escalado.

Para obtener más información sobre otros requisitos previos y componentes que se utilizan con el escalado automático, consulte la sección Requisitos previos de escalado automático en Automatic scaling of Amazon SageMaker AI models.

Registrar un modelo

Para añadir el escalado automático a un punto de conexión sin servidor con simultaneidad aprovisionada, primero debe registrar su modelo (variante de producción) con AWS CLI o la API de Application Auto Scaling.

Registrar un modelo (AWS CLI)

Para registrar su punto de conexión, utilice el comando `register-scalable-target` AWS CLI con los siguientes parámetros:

- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--resource-id`: el identificador de recursos del modelo (específicamente, la variante de producción). Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante de producción. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.
- `--min-capacity`: el número mínimo de simultaneidad aprovisionada para el modelo. Establezca `--min-capacity` en al menos 1. Debe ser igual o inferior al valor especificado para `--max-capacity`.
- `--max-capacity`: el número máximo de simultaneidad aprovisionada que debe habilitarse mediante Application Auto Scaling. Establezca `--max-capacity` en un mínimo de 1. Debe ser mayor o igual que el valor especificado para `--min-capacity`.

El siguiente ejemplo muestra cómo registrar un modelo denominado `MyVariant` que se escala dinámicamente para tener un valor de simultaneidad aprovisionada de 1 a 10:

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace sagemaker \
    --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency \
    --resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \
    --min-capacity 1 \
    --max-capacity 10
```

Registrar un modelo (API de Application Auto Scaling)

Para registrar su modelo, utilice la acción de la API de Application Auto Scaling `RegisterScalableTarget` con los siguientes parámetros:

- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ResourceId`: el identificador de recursos del modelo (específicamente, la variante de producción). Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante de producción. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.
- `MinCapacity`: el número mínimo de simultaneidad aprovisionada para el modelo. Establezca `MinCapacity` en al menos 1. Debe ser igual o inferior al valor especificado para `MaxCapacity`.
- `MaxCapacity`: el número máximo de simultaneidad aprovisionada que debe habilitarse mediante Application Auto Scaling. Establezca `MaxCapacity` en un mínimo de 1. Debe ser mayor o igual que el valor especificado para `MinCapacity`.

El siguiente ejemplo muestra cómo registrar un modelo denominado `MyVariant` que se escala dinámicamente para tener un valor de simultaneidad aprovisionada de 1 a 10:

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
```

```
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency",
    "MinCapacity": 1,
    "MaxCapacity": 10
}
```

Definir una política de escalado

Para especificar las métricas y los valores de destino para una política de escalado, puede configurar una política de escalado de seguimiento de destino. Defina la política de escalado como un bloque JSON en un archivo de texto. Puede utilizar ese archivo de texto al invocar el AWS CLI o la API de Application Auto Scaling. Para definir rápidamente una política de escalado de seguimiento de destino para un punto de conexión sin servidor, utilice la métrica predefinida `SageMakerVariantProvisionedConcurrencyUtilization`.

```
{
    "TargetValue": 0.5,
    "PredefinedMetricSpecification":
    {
        "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantProvisionedConcurrencyUtilization"
    },
    "ScaleOutCooldown": 1,
    "ScaleInCooldown": 1
}
```

Aplicar una política de escalado

Una vez registrado su modelo, podrá aplicar una política de escalado a su punto de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada. Consulte Aplicar una política de escalado de seguimiento de destino para aplicar una política de escalado de seguimiento de destino que haya definido. Si el flujo de tráfico hacia su punto de conexión sin servidor sigue una rutina predecible, en lugar de aplicar una política de escalado basada en el seguimiento de los objetivos, puede que quiera programar las acciones de escalado en momentos específicos. Para obtener más información sobre las acciones de escalado de programación, consulte Escalado programado.

Aplicar una política de escalado de seguimiento de destino

Puede utilizar la AWS CLI o la Consola de administración de AWS API de Application Auto Scaling para aplicar una política de escalado de seguimiento de destino al punto de conexión sin servidor con la simultaneidad de aplicaciones.

Aplicar una política de escalado de seguimiento de destino (AWS CLI)

Para aplicar una política de escalado a su modelo, use el comando `put-scaling-policy` de la AWS CLI con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--policy-type`: establezca este valor en `TargetTrackingScaling`.
- `--resource-id`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.
- `--target-tracking-scaling-policy-configuration`: configuración de la política de escalado de seguimiento de destino que se usará para el modelo.

El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar una política de escalado de seguimiento de destino nombrada `MyScalingPolicy` a un modelo llamado `MyVariant`. La configuración de la política se guarda en un archivo denominado `scaling-policy.json`.

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
    --policy-name MyScalingPolicy \
    --policy-type TargetTrackingScaling \
    --service-namespace sagemaker \
    --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency \
    --resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \
    --target-tracking-scaling-policy-configuration file://[file-localtion]/scaling-
policy.json
```

Aplicar una política de escalado de seguimiento de destino (API de Application Auto Scaling)

Para aplicar una política de escalado a su modelo, use la acción de la API de Application Auto Scaling `PutScalingPolicy` con los siguientes parámetros.

- `PolicyName`: el nombre de la política de escalado.
- `PolicyType`: establezca este valor en `TargetTrackingScaling`.
- `ResourceId`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.
- `TargetTrackingScalingPolicyConfiguration`: configuración de la política de escalado de seguimiento de destino que se usará para el modelo.

El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar una política de escalado de seguimiento de destino nombrada `MyScalingPolicy` a un modelo llamado `MyVariant`. La configuración de la política se guarda en un archivo denominado `scaling-policy.json`.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.PutScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "PolicyName": "MyScalingPolicy",
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency",
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
    "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration":
    {
        "TargetValue": 0.5,
        "PredefinedMetricSpecification":
```

```
        {
            "PredefinedMetricType": "SageMakerVariantProvisionedConcurrencyUtilization"
        }
    }
}
```

Aplicar una política de escalado de seguimiento de destino (Consola de administración de AWS)

Para aplicar una política de escalado al destino con el Consola de administración de AWS:

1. Inicie sesión en la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación, elija Inferencia.
3. Seleccione punto de conexión para ver una lista de todos sus puntos de conexión.
4. Seleccione el punto de conexión al que quiera aplicar la política de escalado. Aparecerá una página con la configuración del punto de conexión, con los modelos (variante de producción) listados en la sección de configuración del tiempo de ejecución del punto de conexión.
5. Seleccione la variante de producción a la que quiera aplicar la política de escalado y elija Configurar el autoescalado. Aparecerá la página Configurar escalado automático de variantes.

Configure variant automatic scaling

Deregister auto scaling

Variant automatic scaling Learn more

Variant name	Current max concurrency	Current provisioned concurrency
variant-name-1	20	11

Minimum provisioned concurrency

Maximum provisioned concurrency

IAM role

Amazon SageMaker uses the following service-linked role for automatic scaling. Learn more

AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint

Built-in scaling policy Learn more

Policy name

SageMakerServerlessEndpointProvisionedConcurrencyScalingPolicy

Target metric

SageMakerVariantProvisionedConcurrencyUtilization

Target value

Scale in cool down (seconds) - *optional*

300

Scale out cool down (seconds) - *optional*

300

Disable scale in

Select if you don't want automatic scaling to delete instances when traffic decreases. Learn more

Custom scaling policy Learn more

There are no custom scaling policies for this variant.

Cancel Save

6. Introduzca los valores mínimo y máximo de simultaneidad aprovisionada en los campos Simultaneidad mínima aprovisionada y Simultaneidad máxima aprovisionada, respectivamente, en la sección Escalado automático de variantes. La simultaneidad mínima aprovisionada debe ser menor o igual que la simultaneidad máxima aprovisionada.
7. Introduzca el valor objetivo en el campo Valor objetivo de la métrica de destino, `SageMakerVariantProvisionedConcurrencyUtilization`.
8. (Opcional) Introduzca los valores de recuperación de escalado descendente y recuperación de escalado ascendente (en segundos) en los campos Recuperación de escalado descendente y Recuperación de escalado ascendente respectivamente.
9. (Opcional) Seleccione Desactivar escalado descendente si no desea que el escalado automático elimine la instancia cuando disminuye el tráfico.
10. Seleccione Guardar.

Escalado programado

Si el tráfico hacia su punto de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada sigue un patrón rutinario, puede programar acciones de escalado en momentos específicos, para escalar de forma descendente o ascendente la simultaneidad aprovisionada. Puede utilizar AWS CLI o Application Auto Scaling para programar acciones de escalado.

Escalado programado (AWS CLI)

Para aplicar una política de escalado a su modelo, use el comando `put-scheduled-action` de la AWS CLI con los siguientes parámetros:

- `--schedule-action-name`: el nombre de la acción de escalado.
- `--schedule`: una expresión cron que especifica las horas de inicio y finalización de la acción de escalado con una programación periódica.
- `--resource-id`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.
- `--scalable-target-action`: el destino de la acción de escalado.

El siguiente ejemplo muestra cómo agregar una acción de escalado denominada `MyScalingAction` a un modelo nombrado `MyVariant` en una programación recurrente. En el momento de la programación especificada (todos los días a las 12:15 PM UTC), si la simultaneidad aprovisionada actual es inferior al valor especificado para `MinCapacity`. Application Auto Scaling escala horizontalmente la simultaneidad aprovisionada al valor especificado por `MinCapacity`.

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action \
    --scheduled-action-name 'MyScalingAction' \
    --schedule 'cron(15 12 * * ? *)' \
    --service-namespace sagemaker \
    --resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \
    --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency \
    --scalable-target-action 'MinCapacity=10'
```

Escalado programado (API de Application Auto Scaling API)

Para aplicar una política de escalado a su modelo, utilice la acción de la API de Application Auto Scaling `PutScheduledAction` con los siguientes parámetros:

- `ScheduleActionName`: el nombre de la acción de escalado.
- `Schedule`: una expresión cron que especifica las horas de inicio y finalización de la acción de escalado con una programación periódica.
- `ResourceId`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.
- `ScalableTargetAction`: el destino de la acción de escalado.

El siguiente ejemplo muestra cómo agregar una acción de escalado denominada `MyScalingAction` a un modelo nombrado `MyVariant` en una programación recurrente. En el momento de la programación especificada (todos los días a las 12:15 PM UTC), si la simultaneidad aprovisionada actual es inferior al valor especificado para `MinCapacity`. Application Auto Scaling escala horizontalmente la simultaneidad aprovisionada al valor especificado por `MinCapacity`.

```
POST / HTTP/1.1
```

```
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.PutScheduledAction
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "ScheduledActionName": "MyScalingAction",
    "Schedule": "cron(15 12 * * ? *)",
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency",
    "ScalableTargetAction": "MinCapacity=10"
        }
    }
}
```

Limpieza

Una vez que haya terminado de usar el escalado automático para el punto de conexión sin servidor con la simultaneidad aprovisionada, debe limpiar los recursos que ha creado. Esto implica eliminar la política de escalado y anular el registro del modelo en Application Auto Scaling. La limpieza garantiza que no incurra en costos innecesarios por los recursos que ya no utilice.

Eliminación de una política de escalado

Puede eliminar una política de escalado utilizando la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de Application Auto Scaling. Para obtener más información sobre cómo eliminar una política de escalado con la Consola de administración de AWS, consulte Eliminación de una política de escalado en Automatic scaling of Amazon SageMaker AI models.

Eliminación de una política de escalado (AWS CLI)

Para aplicar una política de escalado a su modelo, use el comando `delete-scaling-policy` de la AWS CLI con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.

- `--resource-id`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.

En el siguiente ejemplo se elimina una política de escalado denominada `MyScalingPolicy` de una variante llamada `MyVariant`.

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
    --policy-name MyScalingPolicy \
    --service-namespace sagemaker \
    --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency \
    --resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant
```

Eliminación de una política de escalado (API de Application Auto Scaling)

Para eliminar una política de escalado de su modelo, use la acción de la API de Application Auto Scaling `DeleteScalingPolicy` con los siguientes parámetros:

- `PolicyName`: el nombre de la política de escalado.
- `ResourceId`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.

El siguiente ejemplo usa la API de Application Auto Scaling para eliminar una política de escalado denominada `MyScalingPolicy` de un modelo denominado`MyVariant`.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
```

```
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "PolicyName": "MyScalingPolicy",
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency",
}
```

Anular el registro de un modelo

Puede anular del registro de un modelo con la Consola de administración de AWS, AWS CLI o la API de Application Auto Scaling.

Anular el registro de un modelo (AWS CLI)

Para anular el registro de un modelo de Application Auto Scaling, use el comando `deregister-scalable-target` de la AWS CLI con los siguientes parámetros:

- `--resource-id`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.

El siguiente ejemplo anula del registro de un modelo denominado `MyVariant` de Application Auto Scaling.

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
    --service-namespace sagemaker \
    --scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency \
    --resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant
```

Anular el registro de un modelo (API de Application Auto Scaling)

Para anular el registro de un modelo de Application Auto Scaling, use la acción de la API Application Auto Scaling `DeregisterScalableTarget` con los siguientes parámetros:

- `ResourceId`: el identificador de recurso para la variante. Para este parámetro, el tipo de recurso es `endpoint` y el identificador único es el nombre de la variante. Por ejemplo, `endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant`.
- `ServiceNamespace`: establezca este valor en `sagemaker`.
- `ScalableDimension`: establezca este valor en `sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency`.

El siguiente ejemplo usa la API de Application Auto Scaling para anular el registro de un modelo denominado `MyVariant` de Application Auto Scaling.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeregisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS

{
    "ServiceNamespace": "sagemaker",
    "ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
    "ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredProvisionedConcurrency",
}
```

Anular el registro de un modelo (Consola de administración de AWS)

Para anular el registro de un modelo (variante de producción) con el Consola de administración de AWS:

1. Abra la consola de Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación, elija Inferencia.
3. Elija puntos de conexión para ver una lista de sus puntos de conexión.

4. Elija el punto de conexión sin servidor que aloja la variante de producción. Aparecerá una página con la configuración del punto de conexión, con las variantes de producción listadas en la sección Configuración de tiempo de ejecución de punto de conexión.
5. Seleccione la variante de producción que quiera anular del registro y elija Configurar autoescalado. Aparecerá la página Configurar escalado automático de variantes.
6. Seleccione Anular el registro de escalado automático.

Solución de problemas

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear recursos de Amazon SageMaker también deben conceder permisos para añadir etiquetas a dichos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores AccessDenied al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
>
> Las AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AI que conceden permisos para crear recursos de SageMaker ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Si tiene problemas con la inferencia sin servidor, consulte los siguientes consejos de solución de problemas.

Problemas con los contenedores

Si el contenedor que usa para un punto de conexión sin servidor es el mismo que usaste en un punto de conexión basado en instancias, es posible que su contenedor no tenga permisos para escribir archivos. Esto podría deberse por alguna de las siguientes razones:

- Tu punto de conexión sin servidor no se puede crear ni actualizar debido a un error en la comprobación del estado del ping.
- Los registros de Amazon CloudWatch del punto de conexión muestran que el contenedor no puede escribir en algún archivo o directorio debido a un error de permisos.

Para solucionar este problema, puede intentar añadir permisos de lectura, escritura y ejecución para `other` en el archivo o directorio y, a continuación, reconstruir el contenedor. Puede realizar los siguientes pasos para completar este proceso:

1. En el Dockerfile que usaste para crear el contenedor, añada el siguiente comando: `RUN chmod o+rwX <file or directory name>`
2. Reconstruir el contenedor.
3. Cargue la nueva imagen del contenedor en Amazon ECR.
4. Intente crear o actualizar de nuevo el punto de conexión sin servidor.

Inferencia asíncrona

Amazon SageMaker Asynchronous Inference es una capacidad de la SageMaker IA que pone en cola las solicitudes entrantes y las procesa de forma asíncrona. Esta opción es ideal para solicitudes con cargas de gran tamaño (hasta 1 GB), tiempos de procesamiento prolongados (hasta una hora) y requisitos de latencia cercanos al tiempo real. La inferencia asíncrona le permite ahorrar costos al escalar automáticamente el número de instancias a cero cuando no hay solicitudes que procesar, de modo que solo paga cuando el punto de conexión procesa las solicitudes.

Cómo funciona

Crear un punto de conexión de inferencia asíncrono es similar a crear puntos de conexión de inferencia en tiempo real. Puede usar sus modelos de SageMaker IA existentes y solo necesita especificar el `AsyncInferenceConfig` objeto al crear la configuración de su punto final con el campo de la API. `EndpointConfig` `CreateEndpointConfig` En el siguiente diagrama, se muestran la arquitectura y el flujo de trabajo de la inferencias asíncronas.



Para invocar el punto de conexión, debe colocar la carga útil de la solicitud en Amazon S3. También debe proporcionar un puntero a esta carga útil como parte de la solicitud de `InvokeEndpointAsync`. Tras la invocación, la SageMaker IA pone en cola la solicitud para su procesamiento y devuelve un identificador y una ubicación de salida como respuesta. Tras el procesamiento, la SageMaker IA coloca el resultado en la ubicación de Amazon S3. Si lo desea, puede optar por recibir notificaciones de éxito o error con Amazon SNS. Para obtener más información acerca de cómo configurar las notificaciones asíncronas, consulte Revisar los resultados de predicciones.

> **Note**
>
> La presencia de un objeto de configuración de inferencia asíncrona (`AsyncInferenceConfig`) en la configuración del punto de conexión implica que este solo puede recibir invocaciones asíncronas.

¿Cómo puedo comenzar?

Si es la primera vez que utiliza Amazon SageMaker Asynchronous Inference, le recomendamos que haga lo siguiente:

- Lea Operaciones de punto de conexión asíncronas para obtener información sobre cómo crear, invocar, actualizar y eliminar un punto de conexión asíncrono.
- Consulte el cuaderno de ejemplo de inferencia asíncrona que se encuentra en el repositorio aws/. amazon-sagemaker-examples GitHub

Tenga en cuenta que, si el punto de conexión utiliza alguna de las características incluidas en esta página Exclusiones, no podrá utilizar la inferencia asíncrona.

Operaciones de punto de conexión asíncronas

En esta guía se muestran los requisitos previos que debe cumplir para crear un punto de conexión asíncrono; también se explica cómo crear y eliminar puntos de conexión asíncronos y cómo invocar a estos. Puede crear, actualizar, eliminar e invocar puntos de enlace asíncronos con el SDK de AWS SDKs Amazon Python y con él. SageMaker

Temas

- Cumplimiento de los requisitos previos de
- Cómo crear un punto de conexión de inferencia asíncrono
- Invocar un punto de conexión asíncrono
- Actualizar un punto de conexión asíncrono
- Eliminar un punto de conexión asíncrono

Cumplimiento de los requisitos previos de

En el siguiente tema se describen los requisitos previos que debe completar antes de crear un punto de conexión asíncrono. Estos requisitos previos incluyen almacenar adecuadamente los artefactos del modelo, configurar un AWS IAM con los permisos correctos y seleccionar una imagen de contenedor.

Cumplimiento de los requisitos previos

1. Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker AI.

   La inferencia asíncrona necesita acceso al URI de su bucket de Amazon S3. Para facilitarlo, cree un rol de IAM que pueda ejecutar SageMaker IA y que tenga permiso para acceder a Amazon S3 y Amazon SNS. Con esta función, la SageMaker IA puede ejecutarse en su cuenta y acceder a su bucket de Amazon S3 y a los temas de Amazon SNS.

Puede crear un rol de IAM mediante la consola de IAM, AWS SDK para Python (Boto3) o. AWS CLI A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear un rol de IAM y cómo asociar las políticas necesarias a la consola de IAM.

a. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/iam/

b. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.

c. En Seleccionar el tipo de entidad de confianza, elija servicio de AWS .

d. Elija el servicio que desea permitir que asuma este rol. En este caso, elige SageMaker AI. A continuación, elija Siguiente: Permisos).

   - Esto crea automáticamente una política de IAM que concede acceso a servicios relacionados, como Amazon S3, Amazon ECR y CloudWatch Logs.

e. Elija Siguiente: Etiquetas.

f. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de los recursos de IAM.

g. Elija Siguiente: revisar.

h. Escriba un Nombre de rol.

i. Si es posible, escriba un nombre de rol o un sufijo de nombre de rol. Los nombres de los roles deben ser únicos en su cuenta. AWS No se distingue por caso. Por ejemplo, no puede crear funciones denominado tanto `PRODROLE` como `prodrole`. Como otros AWS recursos pueden hacer referencia al rol, no puede editar el nombre del rol una vez creado.

j. (Opcional) En Descripción de rol, escriba una descripción para el nuevo rol.

k. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

   Tenga en cuenta el SageMaker ARN del rol de IA. Para encontrar el ARN de rol mediante la consola, haga lo siguiente:

   i. Ve a la consola de IAM: https://console.aws.amazon.com/iam/

   ii. Seleccione Roles.

   iii. Busque el rol que acaba de crear escribiendo el nombre del rol en el campo de búsqueda.

   iv. Seleccione el rol.

v. El ARN del rol se encuentra en la parte superior de la página de Resumen.

2. Añada los permisos de Amazon SageMaker AI, Amazon S3 y Amazon SNS a su función de IAM.

   Una vez creada la función, conceda permisos a SageMaker AI, Amazon S3 y, opcionalmente, Amazon SNS para su función de IAM.

   En la consola de IAM, seleccione Roles. Busque el rol que acaba de crear escribiendo el nombre del rol en el campo Buscar.

   a. Elija su rol.

   b. A continuación, seleccione Asociar políticas.

   c. Amazon SageMaker Asynchronous Inference necesita permiso para realizar las siguientes acciones:`"sagemaker:CreateModel"`,, y`"sagemaker:CreateEndpointConfig"`. `"sagemaker:CreateEndpoint"` `"sagemaker:InvokeEndpointAsync"`

      Estas acciones están incluidas en la política `AmazonSageMakerFullAccess`. Añada esta política a su rol de IAM. Busque `AmazonSageMakerFullAccess` en el campo Buscar. Seleccione `AmazonSageMakerFullAccess`.

   d. Elija Asociar política.

   e. A continuación, elija Asociar políticas para añadir los permisos de Amazon S3.

   f. Seleccione Crear política.

   g. Seleccione la pestaña `JSON`.

   h. Añada la siguiente instrucción de política:

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/*"
```

```
        }
    ]
}
```

i. Elija Siguiente: etiquetas.

j. Escriba un Nombre de política.

k. Elija Crear política.

l. Repita los mismos pasos que completó para añadir los permisos de Amazon S3 a fin de añadir los permisos de Amazon SNS. Para la instrucción de la política, asocie lo siguiente:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "sns:Publish"
            ],
            "Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:SNS_Topic"
        }
    ]
}
```

3. Cargar los datos de inferencia (como el modelo de machine learning o datos de muestra) en Amazon S3.

4. Seleccionar una imagen de inferencia de Docker prediseñada o crear su propia imagen de Docker de inferencia.

   SageMaker La IA proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes, como Apache MXNet,, y Chainer. TensorFlow PyTorch Para ver una lista completa de las imágenes de SageMaker IA disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles. Si opta por utilizar un contenedor provisto por SageMaker IA, puede aumentar el tiempo de espera del punto final y el tamaño de la carga útil con respecto a los valores predeterminados configurando las variables de entorno en el contenedor. Para obtener información sobre cómo configurar las diferentes variables de entorno para cada marco, consulte el paso Crear un modelo para la creación de un punto de conexión asíncrono.

Si ninguno de los contenedores de SageMaker IA existentes satisface tus necesidades y no tienes uno propio, es posible que tengas que crear uno nuevo en Docker. Consulte Contenedores con código de inferencia personalizado para obtener información sobre cómo crear una imagen de Docker.

5. Crear un tema de Amazon SNS (opcional)

   Cree un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que envíe notificaciones sobre las solicitudes que se han procesado. Amazon SNS es un servicio de notificaciones para aplicaciones orientadas a la mensajería; los suscriptores solicitan y reciben notificaciones "push" de mensajes urgentes a través de distintos protocolos de transporte, como HTTP, Amazon SQS y el correo electrónico. Puede especificar los temas de Amazon SNS al crear un objeto `EndpointConfig` si especifica `AsyncInferenceConfig` mediante la API `EndpointConfig`.

   Siga los pasos para crear y suscribirse a un tema de Amazon SNS.

   a. Con la consola de Amazon SNS, cree un tema. Para obtener instrucciones, consulte Creación de un tema de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

   b. Suscríbase al tema. Para obtener instrucciones, consulte el tema Suscribirse a un tema de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

   c. Cuando reciba un correo electrónico donde se le pida que confirme su suscripción al tema, confirme la suscripción.

   d. Anote el nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema. El tema de Amazon SNS que ha creado es otro recurso de su AWS cuenta y tiene un ARN único. El ARN tiene el siguiente formato:

      ```
      arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name
      ```

   Para obtener más información acerca de Amazon SNS, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon SNS.

Cómo crear un punto de conexión de inferencia asíncrono

Cree un punto final asíncrono de la misma manera que crearía un punto final con los servicios de alojamiento de IA: SageMaker

- Cree un modelo en SageMaker IA con. `CreateModel`
- Cree una configuración del punto de conexión con `CreateEndpointConfig`.
- Cree un punto de conexión HTTPS con `CreateEndpoint`.

Para crear un punto de conexión, primero debe crear un modelo con `CreateModel`; debe apuntar al artefacto del modelo y a una ruta de registro de Docker (imagen). A continuación, cree una configuración en la `CreateEndpointConfig`que especifique uno o más modelos que se crearon con la `CreateModel` API para su implementación y los recursos que desea que la SageMaker IA aprovisione. Cree un punto de conexión con `CreateEndpoint` utilizando la configuración de punto de conexión especificada en la solicitud. Puede actualizar un punto de conexión asíncrono con la API `UpdateEndpoint`. Envíe y reciba solicitudes de inferencia desde el modelo alojado en el punto de conexión con `InvokeEndpointAsync`. Puede eliminar sus puntos de conexión con la API `DeleteEndpoint`.

Para obtener una lista completa de las SageMaker imágenes disponibles, consulte Imágenes disponibles de Deep Learning Containers. Consulte Contenedores con código de inferencia personalizado para obtener información sobre cómo crear una imagen de Docker.

Temas

- Creación de un modelo
- Creación de una configuración de punto de conexión
- Creación de punto de conexión

Creación de un modelo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo crear un modelo usando AWS SDK para Python (Boto3). Las primeras líneas definen:

- `sagemaker_client`: un objeto cliente de SageMaker IA de bajo nivel que facilita el envío y la recepción de solicitudes a AWS los servicios.
- `sagemaker_role`: una variable de cadena con el rol de IAM de SageMaker IA: Amazon Resource Name (ARN).
- `aws_region`: una variable de cadena con el nombre de su región. AWS

```
import boto3
```

```
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<account>:role/*"
```

A continuación, especifique la ubicación del modelo prentrenado almacenado en Amazon S3. En este ejemplo, utilizamos un XGBoost modelo previamente entrenado llamado`demo-xgboost-model.tar.gz`. El URI completo de Amazon S3 se almacena en una variable de cadena `model_url`:

```
#Create a variable w/ the model S3 URI
s3_bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
bucket_prefix='saved_models'
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/demo-xgboost-model.tar.gz"

#Specify S3 bucket w/ model
model_url = f"s3://{s3_bucket}/{model_s3_key}"
```

Especifique un contenedor principal. Para el contenedor principal, especifique la imagen de Docker que contiene el código de inferencia, los artefactos (del entrenamiento previo) y un mapa de entorno personalizado que el código de inferencia utiliza al implementar el modelo para las predicciones.

En este ejemplo, especificamos una imagen de contenedor de algoritmos XGBoost integrada:

```
from sagemaker import image_uris

# Specify an AWS container image.
container = image_uris.retrieve(region=aws_region, framework='xgboost',
 version='0.90-1')
```

Cree un modelo en Amazon SageMaker AI con`CreateModel`. Especifique lo siguiente:

- `ModelName`: un nombre para el modelo (en este ejemplo, se almacena como una variable de cadena llamada `model_name`).
- `ExecutionRoleArn`: El nombre del recurso de Amazon (ARN) de la función de IAM que Amazon SageMaker AI puede asumir para acceder a los artefactos del modelo y a las imágenes de Docker

para su implementación en instancias de procesamiento de aprendizaje automático o para trabajos de transformación por lotes.

- `PrimaryContainer`: la ubicación de la imagen de Docker principal que contiene el código de inferencia, los artefactos asociados y mapas de entorno personalizados que el código de inferencia utiliza cuando el modelo se implementa para predicciones.

```
model_name = '<The_name_of_the_model>'

#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
    PrimaryContainer = {
        'Image': container,
        'ModelDataUrl': model_url,
    })
```

Consulte la `CreateModel`descripción en la Guía de referencia de la SageMaker API para obtener una lista completa de los parámetros de la API.

Si utilizas un contenedor proporcionado por la SageMaker IA, puedes aumentar el tiempo de espera del servidor modelo y el tamaño de la carga útil, pasando de los valores predeterminados a los máximos admitidos por el marco. Para ello, configura las variables de entorno en este paso. Es posible que no pueda aprovechar el tiempo de espera y los tamaños de carga máximos que admite la inferencia asíncrona si no establece estas variables de forma explícita. El siguiente ejemplo muestra cómo configurar las variables de entorno para un contenedor de inferencias en función de. PyTorch TorchServe

```
model_name = '<The_name_of_the_model>'

#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
    PrimaryContainer = {
        'Image': container,
        'ModelDataUrl': model_url,
        'Environment': {
            'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000',
            'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000',
```

```
            'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000'
        },
    })
```

Cuando termine de crear el punto de conexión, debería probar que haya configurado las variables de entorno correctamente; para ello, imprímalas desde su script `inference.py`. En la siguiente tabla, se enumeran las variables de entorno de varios marcos que puede configurar para cambiar los valores predeterminados.

Marcos	Variables de entorno
PyTorch 1.8 (basado en TorchServe)	'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000' 'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000' 'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000'
PyTorch 1.4 (basado en MMS)	'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': '1000000000' 'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': '1000000000' 'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'
HuggingFace Contenedor de inferencias (basado en MMS)	'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': '2000000000' 'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': '2000000000' 'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'

Creación de una configuración de punto de conexión

Cuando tenga un modelo, cree una configuración de punto de conexión con `CreateEndpointConfig`. Los servicios de alojamiento de Amazon SageMaker AI utilizan esta configuración para implementar modelos. En la configuración, identificas uno o más modelos, creados con `CreateModel`, para implementar los recursos que deseas que Amazon SageMaker AI aprovisione. Especifique el objeto `AsyncInferenceConfig` y proporcione una ubicación de Amazon S3 de salida para `OutputConfig`. Si lo desea, puede especificar los temas de Amazon

SNS a los que enviar notificaciones sobre los resultados de las predicciones. Para obtener más información sobre temas de Amazon SNS, consulte Configuración de Amazon SNS.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una configuración del punto de conexión mediante AWS SDK para Python (Boto3):

```
import datetime
from time import gmtime, strftime

# Create an endpoint config name. Here we create one based on the date
# so it we can search endpoints based on creation time.
endpoint_config_name = f"XGBoostEndpointConfig-{strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S',
 gmtime())}"

# The name of the model that you want to host. This is the name that you specified when
 creating the model.
model_name='<The_name_of_your_model>'

create_endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName=endpoint_config_name, # You will specify this name in a
 CreateEndpoint request.
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
 this endpoint.
    ProductionVariants=[
        {
            "VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
            "ModelName": model_name,
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type.
            "InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
        }
    ],
    AsyncInferenceConfig={
        "OutputConfig": {
            # Location to upload response outputs when no location is provided in the
 request.
            "S3OutputPath": f"s3://{s3_bucket}/{bucket_prefix}/output"
            # (Optional) specify Amazon SNS topics
            "NotificationConfig": {
                "SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
                "ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
            }
        },
        "ClientConfig": {
```

```
            # (Optional) Specify the max number of inflight invocations per instance
            # If no value is provided, Amazon SageMaker will choose an optimal value
 for you
            "MaxConcurrentInvocationsPerInstance": 4
        }
    }
)

print(f"Created EndpointConfig:
 {create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")
```

En el ejemplo mencionado anteriormente, se especifican las siguientes claves para `OutputConfig` en el campo `AsyncInferenceConfig`:

- `S3OutputPath`: ubicación para cargar los resultados de la respuesta cuando no se proporciona ninguna ubicación en la solicitud.
- `NotificationConfig`: (opcional) temas de SNS que le envían notificaciones cuando una solicitud de inferencia se realiza correctamente (`SuccessTopic`) o cuando hay un error (`ErrorTopic`).

También puede especificar el siguiente argumento opcional para `ClientConfig` en el campo `AsyncInferenceConfig`:

- `MaxConcurrentInvocationsPerInstance`: (Opcional) El número máximo de solicitudes simultáneas enviadas por el cliente de SageMaker IA al contenedor de modelos.

Creación de punto de conexión

Una vez que tenga su configuración de modelo y punto de conexión, utilice la API de `CreateEndpoint` para crear su punto de conexión. El nombre del punto final debe ser único en una AWS región de su AWS cuenta.

Siga estas instrucciones para crear un punto de conexión utilizando la configuración especificada en la solicitud. Amazon SageMaker AI usa el punto final para aprovisionar recursos e implementar modelos.

```
# The name of the endpoint.The name must be unique within an AWS Region in your AWS
 account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
```

```
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'

create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
                                            EndpointName=endpoint_name,
                                            EndpointConfigName=endpoint_config_name)
```

Cuando llama a la `CreateEndpoint` API, Amazon SageMaker Asynchronous Inference envía una notificación de prueba para comprobar que ha configurado un tema de Amazon SNS. Amazon SageMaker Asynchronous Inference también envía notificaciones de prueba después de las llamadas a y. `UpdateEndpoint` `UpdateEndpointWeightsAndCapacities` Esto permite a SageMaker AI comprobar que tiene los permisos necesarios. La notificación puede ignorarse. La notificación de prueba tiene el siguiente formato:

```
{
    "eventVersion":"1.0",
    "eventSource":"aws:sagemaker",
    "eventName":"TestNotification"
}
```

Invocar un punto de conexión asíncrono

Obtenga inferencias del modelo alojado en su punto de conexión asíncrono con `InvokeEndpointAsync`.

> **Note**
>
> Si aún no lo ha hecho, cargue sus datos de inferencia (como el modelo de machine learning o los datos de muestra) en Amazon S3.

Especifique los siguientes campos en su solicitud:

- En `InputLocation`, especifique la ubicación de los datos de inferencia.
- En `EndpointName`, especifique el nombre del punto de conexión.
- En `InvocationTimeoutSeconds`, puede establecer el tiempo de espera máximo para las solicitudes (opcional). Puede establecer este valor en un máximo de 3600 segundos (una hora) por solicitud. Si no especifica este campo en la solicitud, el tiempo de espera de la solicitud será de 15 minutos de forma predeterminada.

```
# Create a low-level client representing Amazon SageMaker Runtime
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)

# Specify the location of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
 account.
endpoint_name='<endpoint-name>'

# After you deploy a model into production using SageMaker AI hosting
# services, your client applications use this API to get inferences
# from the model hosted at the specified endpoint.
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async(
                            EndpointName=endpoint_name,
                            InputLocation=input_location,
                            InvocationTimeoutSeconds=3600)
```

Recibirá una respuesta en forma de cadena JSON con su id. de solicitud y el nombre del bucket de Amazon S3 que recibirá la respuesta a la llamada a la API una vez procesada.

Actualizar un punto de conexión asíncrono

Actualice un punto de conexión asíncrono con la API `UpdateEndpoint`. Cuando actualizas un punto final, la SageMaker IA primero aprovisiona y cambia a la nueva configuración de punto final que especifiques antes de eliminar los recursos que se aprovisionaron en la configuración de punto final anterior. No elimine un `EndpointConfig` con un punto de conexión que esté activo o mientras las operaciones `CreateEndpoint` o `UpdateEndpoint` se estén llevando a cabo en el punto de conexión.

```
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
 account.
endpoint_name='<endpoint-name>'

# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'

sagemaker_client.update_endpoint(
                                EndpointConfigName=endpoint_config_name,
                                EndpointName=endpoint_name
                                )
```

Cuando Amazon SageMaker AI recibe la solicitud, establece el estado del punto de conexión en Actualización. Tras actualizar el punto final asíncrono, establece el estado en. InService Para comprobar el estado de un punto de conexión, utilice la API `DescribeEndpoint`. Para obtener una lista completa de los parámetros que puede especificar al actualizar un punto de conexión, consulte la API `UpdateEndpoint`.

Eliminar un punto de conexión asíncrono

Elimine un punto final asíncrono de forma similar a como eliminaría un punto final hospedado por SageMaker IA con la API. `DeleteEndpoint` Especifique el nombre del punto de conexión asíncrono que desea eliminar. Al eliminar un punto final, la SageMaker IA libera todos los recursos que se desplegaron cuando se creó el punto final. La eliminación del modelo no elimina los artefactos del modelo, el código de inferencia ni el rol de IAM que especificó al crear el modelo.

Elimine su modelo de SageMaker IA con la `DeleteModel`API o con la consola de SageMaker IA.

Boto3

```
import boto3

# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName='<endpoint-name>')
```

SageMaker AI console

1. Dirígete a la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Amplíe la lista desplegable Inferencia.
3. Seleccione Endpoints.
4. Busque el punto de conexión en la barra Buscar puntos de conexión.
5. Seleccione el punto de conexión.
6. Elija Eliminar.

Además de eliminar el punto de conexión asíncrono, es posible que desee borrar otros recursos que se utilizaron para crear el punto de conexión, como el repositorio de Amazon ECR (si creó una imagen de inferencia personalizada), el modelo de SageMaker IA y la propia configuración del punto de conexión asíncrono.

Alarmas y registros para realizar un seguimiento de las métricas de los puntos de conexión asíncronos

Puede supervisar SageMaker AI mediante Amazon CloudWatch, que recopila y procesa los datos sin procesar y los convierte en métricas legibles y casi en tiempo real. Con Amazon CloudWatch, puede acceder a información histórica y disponer de una mejor perspectiva sobre el rendimiento de su aplicación web o servicio. Para obtener más información sobre Amazon CloudWatch, consulte ¿Qué es Amazon CloudWatch?

Monitoreo con CloudWatch

Abajo, encontrará una lista completa de las métricas para puntos de conexión asíncronos, que se encuentran en el espacio de nombres `AWS/SageMaker`. Las métricas que no estén en esta lista no se publican si el punto de conexión está habilitado para la inferencia asincrónica. Estas son algunas de esas métricas:

- OverheadLatency
- Invocations
- InvocationsPerInstance

Métricas de puntos de conexión comunes

Estas métricas son las mismas que las que se publican actualmente para los puntos de conexión en tiempo real. Para obtener más información sobre otras métricas de Amazon CloudWatch, consulte Monitor SageMaker AI with Amazon CloudWatch.

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
`Invocation4XXErrors`	El número de solicitudes donde el modelo devolvió un código de respuesta HTTP 4xx. Para cada respuesta 4xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 0.	Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum
`Invocation5XXErrors`	El número de solicitudes InvokeEndpoint donde el	Unidades: ninguna

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
	modelo devolvió un código de respuesta HTTP 5xx. Para cada respuesta 5xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 0.	Estadísticas válidas: Average, Sum
`ModelLatency`	El intervalo de tiempo que tarda un modelo en responder como se muestra en SageMaker AI. Este intervalo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor de un modelo, así como el tiempo que se tarda en completar la inferenci a en el contenedor.	Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Métricas de puntos de conexión de inferencia asíncrona

Estas métricas se publican para los puntos de conexión habilitados para la inferencia asíncrona. Las métricas siguientes se publican con una dimensión de `EndpointName`:

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
`ApproximateBacklog Size`	El número de elementos en la cola de un punto de conexión que se están procesando actualmente o que aún no se están procesando.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Max, Min, Average.
`ApproximateBacklog SizePerInstance`	El número de elementos de la cola dividido por el número de instancias detrás de un punto de conexión. Esta	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Max, Min, Average.

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
	métrica se usa principalmente para configurar el escalado automático de la aplicación para un punto de conexión con capacidad asíncrona.	
`ApproximateAgeOfOldestRequest`	Antigüedad de la solicitud más antigua de la cola.	Unidades: segundos Estadísticas válidas: Max, Min, Average.
`HasBacklogWithoutCapacity`	El valor de esta métrica es 1 cuando hay solicitudes en la cola pero cero instancias detrás del punto de conexión. El valor es `0` en todos los demás momentos. Puede usar esta métrica para escalar automáticamente el punto de conexión desde cero instancias al recibir una nueva solicitud en la cola.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average.

Las métricas siguientes se publican con las dimensiones de `EndpointName` y `VariantName`:

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
`RequestDownloadFailures`	Cuando se produce un error de inferencia debido a un problema al descargar la solicitud de Amazon S3.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Sum
`ResponseUploadFailures`	Cuando se produce un error de inferencia debido	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Sum

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
	a un problema al cargar la respuesta a Amazon S3.	
`NotificationFailures`	Cuando se produce un problema al publicar las notificaciones.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Sum
`RequestDownloadLatency`	Tiempo total para descargar la carga de solicitud.	Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ResponseUploadLatency`	Tiempo total para cargar la carga de la respuesta.	Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ExpiredRequests`	Número de solicitudes en la cola que fallan debido a que han alcanzado el TTL de la solicitud especificada.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Sum
`InvocationFailures`	Si se produce un error en una invocación por cualquier motivo.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Sum
`InvocationsProcessed`	Número de invocaciones asíncronas procesadas por el punto de conexión.	Unidades: recuento Estadísticas válidas: Sum

Nombre de métrica	Descripción	Unidad/estadísticas
`TimeInBacklog`	Tiempo total durante el que la solicitud ha estado en cola antes de procesarse. Esto no incluye el tiempo de procesamiento real (es decir, el tiempo de descarga, el tiempo de carga o la latencia del modelo).	Unidades: milisegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`TotalProcessingTime`	Hora en la que SageMaker AI recibió la solicitud de inferenci a hasta la hora en la que la solicitud terminó de procesars e. Esto incluye el tiempo para tareas pendientes y el tiempo necesario para cargar y enviar las notificaciones de respuesta que pueda haber.	Unidades: milisegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

La inferencia asíncrona de Amazon SageMaker también incluye métricas en el ámbito del host. Para obtener información sobre las métricas en el ámbito del host, consulte SageMaker AI Jobs and Endpoint Metrics.

Registros

Además de los registros del contenedor de modelo que se publican en Amazon CloudWatch, en su cuenta, obtendrá también un nuevo registro de plataforma para rastrear y depurar las solicitudes de inferencia.

Los nuevos registros se publican en el grupo de registro del punto de conexión:

```
/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]
```

El nombre del flujo de registro consta de lo siguiente:

```
[production-variant-name]/[instance-id]/data-log.
```

Las líneas de registro contienen el identificador de inferencia de la solicitud para que los errores se puedan asignar fácilmente a una solicitud concreta.

Revisar los resultados de predicciones

Hay varias formas de comprobar resultados de predicciones desde su punto de conexión asíncrono. Estas son las opciones:

1. Temas de Amazon SNS.
2. Comprobar si hay salidas en el bucket de Amazon S3.

Temas de Amazon SNS

Amazon SNS es un servicio de notificaciones para aplicaciones orientadas a la mensajería; los suscriptores solicitan y reciben notificaciones “push” de mensajes urgentes a través de distintos protocolos de transporte, como HTTP, Amazon SQS y el correo electrónico. La inferencia asíncrona de Amazon SageMaker publica notificaciones cuando crea un punto de conexión con `CreateEndpointConfig` y especifica un tema de Amazon.

> **Note**
>
> Para recibir notificaciones de Amazon SNS, su rol de IAM debe tener permisos `sns:Publish`. Consulte Cumplimiento de los requisitos previos de para obtener información sobre los requisitos que debe cumplir para utilizar la inferencia asíncrona.

Para utilizar Amazon SNS a fin de revisar los resultados de las predicciones de su punto de conexión asíncrono, primero debe crear un tema, suscribirse a este, confirmar la suscripción y anotar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de ese tema. Para obtener información detallada sobre cómo crear un tema de Amazon SNS, suscribirse a este y buscar su ARN de Amazon, consulte Configuración de Amazon SNS.

Proporcione los ARN del tema de Amazon SNS en el campo `AsyncInferenceConfig` cuando cree una configuración de punto de conexión con `CreateEndpointConfig`. Puede especificar un `ErrorTopic` o un `SuccessTopic` de Amazon SNS.

```
import boto3

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)

sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName=<endpoint_config_name>, # You specify this name in a
 CreateEndpoint request.
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
 this endpoint.
    ProductionVariants=[
        {
            "VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
            "ModelName": "model_name",
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type.
            "InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
        }
    ],
    AsyncInferenceConfig={
        "OutputConfig": {
            # Location to upload response outputs when no location is provided in the
 request.
            "S3OutputPath": "s3://<bucket>/<output_directory>"
            "NotificationConfig": {
                "SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
                "ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
            }
        }
    }
)
```

Tras crear el punto de conexión e invocarlo, recibirá una notificación del tema de Amazon SNS. Por ejemplo, si se ha suscrito para recibir notificaciones por correo electrónico de su tema, recibirá una notificación por correo electrónico cada vez que invoque a su punto de conexión. En el siguiente ejemplo, se muestra el contenido JSON de una notificación de correo electrónico de invocación correcta.

```
{
   "awsRegion":"us-east-1",
   "eventTime":"2022-01-25T22:46:00.608Z",
   "receivedTime":"2022-01-25T22:46:00.455Z",
   "invocationStatus":"Completed",
   "requestParameters":{
```

```
      "contentType":"text/csv",
      "endpointName":"<example-endpoint>",
      "inputLocation":"s3://<bucket>/<input-directory>/input-data.csv"
   },
   "responseParameters":{
      "contentType":"text/csv; charset=utf-8",
      "outputLocation":"s3://<bucket>/<output_directory>/prediction.out"
   },
   "inferenceId":"11111111-2222-3333-4444-555555555555",
   "eventVersion":"1.0",
   "eventSource":"aws:sagemaker",
   "eventName":"InferenceResult"
}
```

Comprobar el bucket de S3

Al invocar un punto de conexión con `InvokeEndpointAsync`, este devuelve un objeto de respuesta. Puede usar el objeto de respuesta para obtener el URI de Amazon S3 en el que se almacena el resultado. Con la ubicación de salida, puede utilizar una clase de sesión de SageMaker AI del SageMaker Python SDK a fin de comprobar mediante programación si hay una salida.

El siguiente ejemplo permite almacenar el diccionario de resultados de `InvokeEndpointAsync` como una variable denominada response. Con la variable response, obtiene el URI de salida de Amazon S3 y lo almacena como una variable de cadena denominada `output_location`.

```
import uuid
import boto3

sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)

# Specify the S3 URI of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"

response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async(
    EndpointName='<endpoint-name>',
    InputLocation=input_location,
    InferenceId=str(uuid.uuid4()),
    ContentType="text/libsvm" #Specify the content type of your data
)

output_location = response['OutputLocation']
print(f"OutputLocation: {output_location}")
```

Para obtener información sobre los tipos de contenido compatibles, consulte Formatos de datos comunes para la inferencia.

Con la ubicación de salida de Amazon S3, puede utilizar una clase de sesión de SageMaker AI del SageMaker Python SDK a fin de leer en archivos de Amazon S3. El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear una función (`get_ouput`) que intente leer repetidamente un archivo desde la ubicación de salida de Amazon S3:

```
import sagemaker
import urllib, time
from botocore.exceptions import ClientError

sagemaker_session = sagemaker.session.Session()

def get_output(output_location):
    output_url = urllib.parse.urlparse(output_location)
    bucket = output_url.netloc
    key = output_url.path[1:]
    while True:
        try:
            return sagemaker_session.read_s3_file(
                                    bucket=output_url.netloc,
                                    key_prefix=output_url.path[1:])
        except ClientError as e:
            if e.response['Error']['Code'] == 'NoSuchKey':
                print("waiting for output...")
                time.sleep(2)
                continue
            raise

output = get_output(output_location)
print(f"Output: {output}")
```

Escalado automático de un punto de conexión asíncrono

Amazon SageMaker AI admite el escalado automático de su punto de conexión asíncrono. El escalado automático ajusta dinámicamente el número de instancias aprovisionadas para un modelo en respuesta a los cambios en su carga de trabajo. A diferencia de otros modelos alojados compatibles con Amazon SageMaker AI, con la inferencia asíncrona también puede reducir verticalmente sus instancias de puntos de conexión asíncronos a cero. Las solicitudes que se reciben

cuando no hay ninguna instancia se ponen en cola para su procesamiento cuando el punto de conexión escale verticalmente.

Para escalar automáticamente su punto de conexión asíncrono, debe hacer, como mínimo, lo siguiente:

- Registrar un modelo implementado (variante de producción).
- Definir una política de escalado.
- Aplicar la política de escalado automático.

Para poder utilizar el escalado automático, debe haber implementado ya un modelo en un punto de conexión de SageMaker AI. Los modelos implementados se denominan variante de producción. Consulte Implemente el modelo para SageMaker Servicios de alojamiento para obtener más información sobre la implementación de un modelo en un punto de conexión. Para especificar las métricas y los valores de destino para una política de escalado, debe configurar una política de escalado. Para obtener información sobre cómo definir una política de escalado, consulte Define a scaling policy. Una vez registrado su modelo y definido una política de escalado, aplique la política de escalado al modelo registrado. Para obtener información sobre cómo aplicar una política de escalado, consulte Apply a scaling policy.

Para obtener más información sobre cómo definir una política de escalado adicional opcional que amplíe su punto de conexión al recibir una solicitud después de que este se haya reducido verticalmente hasta cero, consulte Definir una política de escalado que escale verticalmente desde cero para las nuevas solicitudes (opcional). Si no especifica esta política opcional, el punto de conexión solo iniciará el escalado vertical desde cero cuando el número de solicitudes pendientes supere el valor de seguimiento objetivo.

Para obtener más información sobre otros requisitos previos y componentes que se utilizan con el escalado automático, consulte la sección Prerequisites en la documentación de escalado automático de SageMaker AI.

> **Note**
>
> Si asocia varias políticas de escalado al mismo grupo de escalado automático, es posible que surjan conflictos de escalado. Cuando hay un conflicto, Amazon EC2 Auto Scaling elige la política que proporciona la mayor capacidad, tanto para el escalado como para la

reducción horizontal. Para obtener más información sobre este comportamiento, consulte Multiple dynamic scaling policies en la documentación de Amazon EC2 Auto Scaling.

Definir una política de escalado

Para especificar las métricas y los valores de destino para una política de escalado, debe configurar una política de escalado de seguimiento de destino. Defina la política de escalado como un bloque JSON en un archivo de texto. Puede utilizarr ese archivo de texto al invocar AWS CLI o la API de Application Auto Scaling. Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte `TargetTrackingScalingPolicyConfiguration` en la referencia de la API de Auto Scaling de aplicaciones.

Para los puntos de conexión asíncronos, SageMaker AI recomienda encarecidamente que cree una configuración de política para el escalado del seguimiento del destino para una variante. En este ejemplo de configuración, utilizamos una métrica personalizada (`CustomizedMetricSpecification`) llamada `ApproximateBacklogSizePerInstance`.

```
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration={
        'TargetValue': 5.0, # The target value for the metric. Here the metric is:
 ApproximateBacklogSizePerInstance
        'CustomizedMetricSpecification': {
            'MetricName': 'ApproximateBacklogSizePerInstance',
            'Namespace': 'AWS/SageMaker',
            'Dimensions': [
                {'Name': 'EndpointName', 'Value': <endpoint_name> }
            ],
            'Statistic': 'Average',
        }
    }
```

Definir una política de escalado que escale a cero

A continuación, se muestra cómo definir y registrar una variante de punto de conexión con el escalado automático de la aplicación mediante AWS SDK para Python (Boto3). Tras definir un objeto cliente de bajo nivel que represente el escalado automático de la aplicación con Boto3, utilizamos el método `RegisterScalableTarget` para registrar la variante de producción. Hemos establecido `MinCapacity` en 0 porque la inferencia asíncrona permite escalar automáticamente a 0 cuando no hay solicitudes por procesar.

```
# Common class representing application autoscaling for SageMaker
client = boto3.client('application-autoscaling')

# This is the format in which application autoscaling references the endpoint
resource_id='endpoint/' + <endpoint_name> + '/variant/' + <'variant1'>

# Define and register your endpoint variant
response = client.register_scalable_target(
    ServiceNamespace='sagemaker',
    ResourceId=resource_id,
    ScalableDimension='sagemaker:variant:DesiredInstanceCount', # The number of EC2
 instances for your Amazon SageMaker model endpoint variant.
    MinCapacity=0,
    MaxCapacity=5
)
```

Para obtener una descripción detallada de la API de escalado automático de aplicaciones, consulte la documentación Application Scaling Boto3.

Definir una política de escalado que escale verticalmente desde cero para las nuevas solicitudes (opcional)

Quizá haya algún caso de uso en el que tenga solicitudes esporádicas o períodos con un número reducido de solicitudes. Si el punto de conexión se ha reducido verticalmente a cero instancias durante estos períodos, no volverá a escalar hasta que el número de solicitudes en la cola supere el objetivo especificado en la política de escalado. Esto puede provocar largos tiempos de espera para las solicitudes en cola. En la siguiente sección, se muestra cómo crear una política de escalado adicional que aumente su punto de conexión desde cero instancias después de recibir cualquier nueva solicitud en la cola. El punto de conexión podrá responder a las nuevas solicitudes con mayor rapidez, en lugar de esperar a que el tamaño de la cola supere el objetivo.

Para crear una política de escalado para su punto de conexión que escale verticalmente desde cero instancias, haga lo siguiente:

1. Cree una política de escalado que defina el comportamiento deseado; es decir, que escale verticalmente el punto de conexión con cero instancias, pero que haya solicitudes en la cola. A continuación, se muestra cómo definir una política de escalado denominada `HasBacklogWithoutCapacity-ScalingPolicy` usando AWS SDK para Python (Boto3). Cuando la cola es superior a cero y el número de instancias actual del punto de conexión

también es cero, la política escala verticalmente el punto de conexión. En el resto de los casos, la política no afecta al escalado del punto de conexión.

```
response = client.put_scaling_policy(
    PolicyName="HasBacklogWithoutCapacity-ScalingPolicy",
    ServiceNamespace="sagemaker",  # The namespace of the service that provides the
 resource.
    ResourceId=resource_id,  # Endpoint name
    ScalableDimension="sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",  # SageMaker
 supports only Instance Count
    PolicyType="StepScaling",  # 'StepScaling' or 'TargetTrackingScaling'
    StepScalingPolicyConfiguration={
        "AdjustmentType": "ChangeInCapacity", # Specifies whether the
 ScalingAdjustment value in the StepAdjustment property is an absolute number or a
 percentage of the current capacity.
       "MetricAggregationType": "Average", # The aggregation type for the
 CloudWatch metrics.
       "Cooldown": 300, # The amount of time, in seconds, to wait for a previous
 scaling activity to take effect.
       "StepAdjustments": # A set of adjustments that enable you to scale based on
 the size of the alarm breach.
       [
           {
             "MetricIntervalLowerBound": 0,
             "ScalingAdjustment": 1
           }
         ]
    },
)
```

2. Cree una alarma de CloudWatch con la métrica personalizada `HasBacklogWithoutCapacity`. Cuando se activa, la alarma inicia la política de escalado previamente definida. Para obtener más información acerca de la métrica `HasBacklogWithoutCapacity`, consulte Métricas de puntos de conexión de inferencia asíncrona.

```
response = cw_client.put_metric_alarm(
    AlarmName=step_scaling_policy_alarm_name,
    MetricName='HasBacklogWithoutCapacity',
    Namespace='AWS/SageMaker',
    Statistic='Average',
    EvaluationPeriods= 2,
```

```
    DatapointsToAlarm= 2,
    Threshold= 1,
    ComparisonOperator='GreaterThanOrEqualToThreshold',
    TreatMissingData='missing',
    Dimensions=[
        { 'Name':'EndpointName', 'Value':endpoint_name },
    ],
    Period= 60,
    AlarmActions=[step_scaling_policy_arn]
)
```

Ahora, debería tener una política de escalado y una alarma de CloudWatch que escale verticalmente el punto de conexión desde cero instancias cuando haya solicitudes pendientes en la cola.

Solución de problemas

Las siguientes preguntas frecuentes pueden ayudarle a solucionar problemas relacionados con los puntos de conexión de inferencia asíncrona de Amazon SageMaker.

P: Tengo activado el escalado automático. ¿Cómo puedo encontrar el número de instancias detrás del punto de conexión en un punto determinado?

Puede utilizar los siguientes métodos para buscar el número de instancias detrás del punto de conexión:

- Puede utilizar la API DescribeEndpoint de SageMaker AI para describir el número de instancias detrás del punto de conexión en un punto determinado.
- Puede obtener el recuento de instancias consultando las métricas de Amazon CloudWatch. Consulte las métricas de las instancias de punto de conexión, como `CPUUtilization` o `MemoryUtilization` y compruebe la estadística del recuento de muestras para un período de 1 minuto. El recuento debe ser igual al número de instancias activas. En la siguiente captura de pantalla, se muestra la métrica `CPUUtilization` representada gráficamente en la consola de CloudWatch, donde Estadística se ha configurado en `Sample count`, el Período se ha configurado en `1 minute` y el recuento resultante es 5.



P: ¿Cuáles son las variables de entorno ajustables más comunes para los contenedores de SageMaker AI?

En las tablas siguientes se describen las variables de entorno ajustables más comunes para los contenedores de SageMaker AI por tipo de marco.

TensorFlow

Variable de entorno	Descripción
`SAGEMAKER_TFS_INSTANCE_COUNT`	Para los modelos basados en TensorFlow, el `tensorflow_model_server` binario es la pieza operativa que se encarga de cargar un modelo en la memoria, ejecutar las entradas en un gráfico del modelo y derivar las salidas. Por lo general, se lanza una sola instancia de este binario para servir a los modelos en un punto de conexión. Este binario contiene varios subprocesos internos y genera varios subprocesos para responder a una solicitud de inferencia. En algunos casos, si observa que la CPU se utiliza de forma considerable (más del 30 %), pero la memoria está infrautilizada (menos del 10 %), aumentar este parámetro podría ayudar. El aumento del número de `tensorflow_model_servers` disponibl

Variable de entorno	Descripción
	es para prestar servicio suele aumentar el rendimiento de un punto de conexión.
SAGEMAKER_TFS_FRACTIONAL_GPU_MEM_MARGIN	Este parámetro regula la fracción de memoria de la GPU disponible para inicializar CUDA/cuDNN y otras bibliotecas de GPU. `0.2` significa que el 20 % de la memoria de la GPU disponible está reservada para inicializar CUDA/cuDNN y otras bibliotecas de la GPU, mientras que el 80 % disponible se asigna por igual a los procesos de TF. La memoria de la GPU está preasignada, a menos que la opción `allow_growth` esté habilitada.
SAGEMAKER_TFS_INTER_OP_PARALLELISM	Esto se relaciona de nuevo con la variable `inter_op_parallelism_threads`. Esta variable determina el número de subprocesos utilizados por las operaciones independientes sin bloqueo. `0` significa que el sistema selecciona un número apropiado.
SAGEMAKER_TFS_INTRA_OP_PARALLELISM	Esto se relaciona de nuevo con la variable `intra_op_parallelism_threads`. Esto determina el número de subprocesos que se pueden utilizar para determinadas operaciones, como la multiplicación de matrices y las reducciones para las aceleraciones. Un valor de `0` significa que el sistema selecciona un número apropiado.

Variable de entorno	Descripción
SAGEMAKER_GUNICORN_WORKERS	Esto regula la cantidad de procesos de trabajo que se le pide a Gunicorn que genere para gestionar las solicitudes. Este valor se utiliza en combinación con otros parámetros para obtener un conjunto que maximice el rendimiento de las inferencias. Además de esto, SAGEMAKER_GUNICORN_WORKER_CLASS regula el tipo de procesos de trabajo generados, normalmente async o gevent.
SAGEMAKER_GUNICORN_WORKER_CLASS	Esto regula la cantidad de procesos de trabajo que se le pide a Gunicorn que genere para gestionar las solicitudes. Este valor se utiliza en combinación con otros parámetros para obtener un conjunto que maximice el rendimiento de las inferencias. Además de esto, SAGEMAKER_GUNICORN_WORKER_CLASS regula el tipo de procesos de trabajo generados, normalmente async o gevent.

Variable de entorno	Descripción
`OMP_NUM_THREADS`	Python usa internamente OpenMP para implementar subprocesos múltiples en los procesos. Por lo general, se generan subprocesos equivalentes a la cantidad de núcleos de la CPU. Sin embargo, cuando la implementación ocurre sobre el subproces amiento múltiple simultáneo (SMT), como el HypeThreading de Intel, un proceso determina do puede sobresuscribir un núcleo determina do al generar el doble de subprocesos que el número real de núcleos de la CPU. En ciertos casos, un binario de Python puede terminar generando hasta cuatro veces más subproces os que los núcleos de procesador disponibl es. Por lo tanto, una configuración ideal para este parámetro, si ha sobresuscrito núcleos disponibles mediante subprocesos de trabajo, es 1 o la mitad del número de núcleos de CPU en una CPU con el SMT activado.

`TF_DISABLE_MKL`
 	
`TF_DISABLE_POOL_ALLOCATOR`
	En algunos casos, la desactivación de MKL puede acelerar la inferencia si `TF_DISABL E_MKL` y `TF_DISABLE_POOL_ALLOCATOR` se establecen en 1.

PyTorch

Variable de entorno	Descripción
`SAGEMAKER_TS_MAX_BATCH_DELAY`	Este es el tiempo máximo de retraso por lote que TorchServe espera para recibir.
`SAGEMAKER_TS_BATCH_SIZE`	Si TorchServe no recibe la cantidad de solicitud es especificadas en `batch_size` antes de

Variable de entorno	Descripción
	que se acabe el tiempo, envía las solicitudes recibidas al controlador del modelo.
SAGEMAKER_TS_MIN_WORKERS	El número mínimo de procesos al que puede llegar TorchServe en la reducción.
SAGEMAKER_TS_MAX_WORKERS	El número máximo de procesos al que puede llegar TorchServe en la ampliación.
SAGEMAKER_TS_RESPONSE_TIMEOUT	El tiempo de espera; tras este tiempo, se agota el tiempo de espera de la inferencia si no hay respuesta.
SAGEMAKER_TS_MAX_REQUEST_SIZE	Tamaño máximo de carga de TorchServe.
SAGEMAKER_TS_MAX_RESPONSE_SIZE	Tamaño máximo de respuesta de TorchServe.

Servidor multimodelo (MMS)

Variable de entorno	Descripción
job_queue_size	Resulta útil ajustar este parámetro en situacion es en las que el tipo de carga de la solicitud de inferencia es grande; puesto que el tamaño de la carga es mayor, es posible que haya un consumo mayor de memoria de pila de la JVM en la que se mantiene esta cola. Lo ideal sería mantener bajos los requisitos de memoria de pila de la JVM y permitir que los procesos de trabajo de Python asignen más memoria para el suministro del modelo. La JVM solo sirve para recibir las solicitudes HTTP, ponerlas en cola y enviarlas a los procesos de trabajo basados en Python para la inferenci a. Si aumenta el job_queue_size , podría terminar aumentando el consumo de memoria

Variable de entorno	Descripción
	dinámica de la JVM y, en última instancia , quitando memoria del host, algo que los procesos de trabajo de Python podrían haber empleado. Por lo tanto, tenga cuidado también al ajustar este parámetro.
`default_workers_per_model`	Este parámetro se usa para el servidor del modelo de backend. Podría resultar útil ajustarlo, ya que es el componente más importante en el suministro general del modelo; los procesos de Python se basan en esto a fin de generar subprocesos para cada modelo. Si este componente es más lento (o no está ajustado correctamente), es posible que el ajuste del frontend no sea efectivo.

P: ¿Cómo puedo asegurarme de que mi contenedor sea compatible con la inferencia asíncrona?

Puede usar el mismo contenedor para la inferencia asíncrona que para la inferencia en tiempo real o Batch Transform. Compruebe que los tiempos de espera y los límites de tamaño de la carga de su contenedor estén configurados para gestionar cargas más grandes y tiempos de espera más largos.

P: ¿Cuáles son los límites específicos de la inferencia asíncrona? ¿Se pueden ajustar?

Consulte los siguientes límites para la inferencia asíncrona:

- Límite de tamaño de carga: 1 GB.
- Límite de tiempo de espera: una solicitud puede tardar hasta 60 minutos.
- TimeToLive (TTL) de mensajes de cola: 6 horas.
- Número de mensajes que se pueden incluir en Amazon SQS: ilimitado. Sin embargo, hay una cuota de 120 000 para el número de mensajes en tránsito para una cola estándar y de 20 000 para una cola FIFO.

P: ¿Qué métricas es mejor definir para el escalado automático en la inferencia asíncrona? ¿Puedo tener varias políticas de escalado?

En términos generales, con la inferencia asíncrona, puede escalar horizontalmente en función de las invocaciones o las instancias. En el caso de las métricas de invocación, es recomendable que consulte su `ApproximateBacklogSize`, una métrica que define el número de elementos de la cola que aún no se han procesado. Puede utilizar esta métrica o su métrica `InvocationsPerInstance` para determinar a qué TPS se limita el rendimiento. En el nivel de la instancia, compruebe el tipo de instancia y el uso de la CPU/GPU para definir cuándo escalar horizontalmente. A menudo, una instancia individual con una capacidad superior al 60 o 70 % es un buen indicativo de que se está saturando el hardware.

No recomendamos tener varias políticas de escalado, ya que pueden entrar en conflicto y generar confusión en el hardware, lo que podría provocar retrasos al escalar horizontalmente.

P: ¿Por qué finaliza el punto de conexión asíncrono una instancia como **`Unhealthy`**? ¿Por qué fallan las solicitudes de actualización del escalado automático?

Compruebe si el contenedor puede gestionar a la vez solicitudes de ping e invocación. Las solicitudes de invocación de SageMaker AI tardan aproximadamente tres minutos; durante este tiempo, suele haber fallos en varias solicitudes de ping debido al tiempo de espera, lo que hace que SageMaker AI detecte el contenedor como `Unhealthy`.

P: ¿Puede funcionar **`MaxConcurrentInvocationsPerInstance`** con un contenedor de modelo BYOC y con la configuración ningx/gunicorn/flask?

Sí, `MaxConcurrentInvocationsPerInstance` es una característica de los puntos de conexión asíncronos. Esto no depende de la implementación del contenedor personalizado. `MaxConcurrentInvocationsPerInstance` controla la velocidad a la que se envían las solicitudes de invocación al contenedor del cliente. Si este valor se establece en `1`, solo se envía una solicitud al contenedor a la vez, independientemente del número de trabajadores que haya en el contenedor del cliente.

P: ¿Cómo puedo depurar los errores de servidor del modelo (500) en el punto de conexión?

Este error implica que el contenedor del cliente ha devuelto un error. SageMaker AI no controla el comportamiento de los contenedores de los clientes. SageMaker AI solo devuelve la respuesta de `ModelContainer` y no hace un nuevo intento. Si lo desea, puede configurar la invocación para que se vuelva a intentar en caso de error. Le sugerimos que active los registros de contenedores y que los revise a fin de encontrar la causa principal del error 500 del modelo. Revise también las

métricas `CPUUtilization` y `MemoryUtilization` correspondientes en el punto de fallo. También puede configurar S3FailurePath hacia la respuesta del modelo en Amazon SNS como parte de las notificaciones de errores asíncronos a fin de investigar los errores.

P: ¿Cómo puedo saber si **`MaxConcurrentInvocationsPerInstance=1`** ha entrado en vigor? ¿Hay alguna métrica que pueda comprobar?

Puede comprobar la métrica `InvocationsProcesssed`, que debería coincidir con el número de invocaciones que espera que se procesen en un minuto en función de la simultaneidad única.

P: ¿Cómo puedo hacer un seguimiento de los errores/no errores en mis solicitudes de invocación? ¿Cuáles son los procedimientos recomendados?

El procedimiento recomendado consiste en habilitar Amazon SNS, que es un servicio de notificación para aplicaciones orientadas a la mensajería; los suscriptores solicitan y reciben notificaciones “push” de mensajes urgentes a través de distintos protocolos de transporte, como HTTP, Amazon SQS y el correo electrónico. La inferencia asíncrona publica notificaciones cuando crea un punto de conexión con `CreateEndpointConfig` y especifica un tema de Amazon ANS.

Para utilizar Amazon SNS a fin de revisar los resultados de las predicciones de su punto de conexión asíncrono, primero debe crear un tema, suscribirse a este, confirmar la suscripción y anotar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de ese tema. Para obtener información detallada sobre cómo crear un tema de Amazon SNS, suscribirse a este y buscar su ARN de Amazon, consulte Configuración de Amazon SNS en la Guía para desarrolladores de Amazon SNS. Para obtener más información cobre cómo utilizar Amazon SNS con la inferencia asíncrona, consulte Check prediction results.

P: ¿Puedo definir una política de escalado que escale verticalmente desde cero instancias al recibir una nueva solicitud?

Sí. La inferencia asíncrona proporciona un mecanismo para reducir verticalmente hasta cero instancias cuando no hay solicitudes. Si el punto de conexión se ha reducido verticalmente a cero instancias durante estos períodos, no volverá a escalar hasta que el número de solicitudes en la cola supere el objetivo especificado en la política de escalado. Esto puede provocar largos tiempos de espera para las solicitudes en cola. En estos casos, si quiere escalar verticalmente desde cero instancias para nuevas solicitudes inferiores al objetivo de cola especificado, puedes usar una política de escalado adicional denominada `HasBacklogWithoutCapacity`. Para obtener más información acerca del modo de definir esta política de escalado, consulte Autoscale an asynchronous endpoint.

P: Me aparece un error que indica que el tipo de instancia no es compatible con la inferencia asíncrona. ¿Cuáles son los tipos de instancia compatibles con la inferencia asíncrona?

Para obtener una lista completa de las instancias compatibles con la inferencia asíncrona por región, consulte Precios de Amazon SageMaker. Compruebe si la instancia requerida está disponible en su región antes de continuar.

Transformación por lotes para inferencias con Amazon AI SageMaker

Use la transformación por lotes cuando tenga que hacer lo siguiente:

- Procesar previamente los conjuntos de datos para acabar con el ruido o la compensación que interfiere con el entrenamiento o la inferencia del conjunto de datos.
- Obtener inferencias de los conjuntos de datos grandes.
- Ejecutar la inferencia cuando no sea necesario un punto de enlace persistente.
- Asocie registros de entrada con inferencias para ayudar a interpretar los resultados.

Para filtrar los datos de entrada antes de realizar inferencias o asociar los registros de entrada con inferencias sobre estos registros, consulte Asociar los resultados de la predicción con registros de entrada. Por ejemplo, puede filtrar los datos de entrada para proporcionar contexto para crear e interpretar informes acerca de los datos de salida.

Temas

- Uso de la transformación por lotes para obtener inferencias de conjuntos de datos grandes
- Aceleración de un trabajo de transformación por lotes
- Uso de la transformación por lotes para probar variantes de producción
- Cuaderno de muestra de transformación por lotes
- Asociar los resultados de la predicción con registros de entrada
- Almacenamiento en Batch Transform
- Resolución de problemas

Uso de la transformación por lotes para obtener inferencias de conjuntos de datos grandes

La transformación por lotes administra automáticamente el procesamiento de conjuntos de datos de gran tamaño dentro de los límites de los parámetros especificados. Por ejemplo, tenemos un archivo del conjunto de datos, `input1.csv`, almacenado en un bucket de S3. El contenido del archivo de entrada podría tener un aspecto similar al del siguiente ejemplo.

```
Record1-Attribute1, Record1-Attribute2, Record1-Attribute3, ..., Record1-AttributeM
Record2-Attribute1, Record2-Attribute2, Record2-Attribute3, ..., Record2-AttributeM
Record3-Attribute1, Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
...
RecordN-Attribute1, RecordN-Attribute2, RecordN-Attribute3, ..., RecordN-AttributeM
```

Cuando se inicia un trabajo de transformación por lotes, la SageMaker IA inicia las instancias de cómputo y distribuye la carga de trabajo de inferencia o preprocesamiento entre ellas. Batch Transform divide los objetos de Amazon S3 en la entrada por clave y asigna objetos de Amazon S3 a instancias. Si tiene varios archivos, una instancia podría procesar `input1.csv`, mientras que otra instancia podría procesar el archivo llamado `input2.csv`. Si tiene un archivo de entrada, pero inicializa varias instancias de computación, solo una instancia procesará el archivo de entrada. El resto de las instancias están inactivas.

También puede dividir los archivos de entrada en minilotes. Por ejemplo, puede crear un minilote a partir de `input1.csv` incluyendo solo dos de los registros.

```
Record3-Attribute1, Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
Record4-Attribute1, Record4-Attribute2, Record4-Attribute3, ..., Record4-AttributeM
```

> **Note**
>
> SageMaker La IA procesa cada archivo de entrada por separado. No combina minilotes de diferentes archivos de entrada para cumplir con el límite `MaxPayloadInMB` .

Para dividir los archivos de entrada en minilotes al crear un trabajo de transformación por lotes, defina el valor del `SplitType`parámetro en. `Line` SageMaker La IA utiliza todo el archivo de entrada en una sola solicitud cuando:

- `SplitType` se establece en `None`.
- Un archivo de entrada no puede dividirse en minilotes.

Tenga en cuenta que la transformación por lotes no admite entradas con formato CSV que contengan caracteres de nueva línea incrustados. Puede controlar el tamaño de los minilotes mediante los parámetros `BatchStrategy` y `MaxPayloadInMB`. `MaxPayloadInMB` no debe ser superior a 100 MB. Si especifica el parámetro `MaxConcurrentTransforms` opcional, el valor de `(MaxConcurrentTransforms * MaxPayloadInMB)` tampoco debe superar los 100 MB.

Si el trabajo de transformación por lotes procesa correctamente todos los registros en un archivo de entrada, crea un archivo de salida. Dicho archivo de salida tiene el mismo nombre y la misma extensión de archivo `.out`. Para varios archivos de entrada, como, por ejemplo, `input1.csv` e `input2.csv`, los archivos de salida se denominan `input1.csv.out` e `input2.csv.out`. El trabajo de transformación por lotes almacena los archivos de salida en la ubicación especificada en Amazon S3, como `s3://amzn-s3-demo-bucket/output/`.

La predicciones en un archivo de salida se enumeran en el mismo orden que los registros correspondientes en el archivo de entrada. El archivo de salida `input1.csv.out`, basado en el archivo de entrada mostrado anteriormente, tendría un aspecto similar al siguiente.

```
Inference1-Attribute1, Inference1-Attribute2, Inference1-Attribute3, ..., Inference1-
AttributeM
Inference2-Attribute1, Inference2-Attribute2, Inference2-Attribute3, ..., Inference2-
AttributeM
Inference3-Attribute1, Inference3-Attribute2, Inference3-Attribute3, ..., Inference3-
AttributeM
...
InferenceN-Attribute1, InferenceN-Attribute2, InferenceN-Attribute3, ..., InferenceN-
AttributeM
```

Si establece `SplitType` en `Line`, puede establecer el parámetro `AssembleWith` en `Line` para concatenar los registros de salida con un delimitador de línea. De este modo, no se modifica el número de archivos de salida. El número de archivos de salida es igual al número de archivos de entrada, y el uso de `AssembleWith` no combina los archivos. Si no especifica el parámetro `AssembleWith`, los registros de salida se concatenan en formato binario de forma predeterminada.

Si el volumen de los datos de entrada es muy grande y se transmiten mediante codificación fragmentada HTTP, para transmitir los datos al algoritmo, establezca `MaxPayloadInMB` en `0`. Los algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI no admiten esta función.

Para obtener información acerca de cómo utilizar la API para crear un trabajo de transformación por lotes, consulte la API `CreateTransformJob`. Para obtener más información acerca de la relación entre los objetos de entrada y salida de transformación por lotes, consulte `OutputDataConfig`. Para ver un ejemplo de cómo utilizar una transformación por lotes, consulte (Opcional) Predicciones con la transformación por lotes.

Aceleración de un trabajo de transformación por lotes

Si está utilizando la API de `CreateTransformJob`, puede reducir el tiempo necesario para completar los trabajos de transformación por lotes utilizando valores óptimos para parámetros. Esto incluye parámetros como `MaxPayloadInMB`, `MaxConcurrentTransforms` o `BatchStrategy`. El valor ideal para `MaxConcurrentTransforms` es igual al número de procesos de computación en el trabajo de transformación por lotes.

Si utiliza la consola SageMaker AI, especifique estos valores de parámetros óptimos en la sección Configuración adicional de la página de configuración del trabajo de transformación por lotes. SageMaker La IA encuentra automáticamente la configuración de parámetros óptima para los algoritmos integrados. Para los algoritmos personalizados, proporcione estos valores a través de un punto de conexión execution-parameters.

Uso de la transformación por lotes para probar variantes de producción

Para probar diferentes modelos o configuración de hiperparámetros, cree un trabajo de transformación independiente para cada nueva variante de modelo y use un conjunto de datos de validación. Para cada trabajo de transformación, especifique un nombre de modelo único y la ubicación en Amazon S3 para el archivo de salida. Para analizar los resultados, utilice Registros y métricas de canalización de inferencias.

Cuaderno de muestra de transformación por lotes

Para ver un cuaderno de muestra que utilice la transformación por lotes, consulte Batch Transform with PCA and DBSCAN Movie Clusters. Este cuaderno utiliza la transformación por lotes con un modelo de análisis de componentes de entidades principales (PCA) para reducir los datos de una matriz de revisión de elementos de usuario. A continuación, muestra la aplicación de un algoritmo

de agrupación espacial basada en densidad de aplicaciones con ruido (DBSCAN) para agrupar películas en clústeres.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear y abrir una instancia de bloc de notas, selecciona la pestaña SageMakerEjemplos para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Los blocs de notas de muestra de modelado de temas que utilizan los algoritmos NTM se encuentran en la sección Funcionalidad avanzada. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y, a continuación, elija Crear copia.

Asociar los resultados de la predicción con registros de entrada

Al hacer predicciones sobre un conjunto de datos de gran tamaño, podrá excluir los atributos que no sean necesarios para la predicción. Una vez que se hayan hecho las predicciones, podrá asociar algunos de los atributos excluidos con esas predicciones o con los datos de entrada del informe. Al usar la transformación por lotes para seguir estos pasos de procesamiento de datos, a menudo podrá eliminar el procesamiento previo o posterior adicional. Solo podrá usar archivos de entrada en formato JSON y CVS.

Temas

- Flujo de trabajo de asociación de inferencias a registros de entrada
- Uso del procesamiento de datos en los trabajos de transformación por lotes
- Operadores compatibles JSONPath
- Ejemplos de transformación por lotes

Flujo de trabajo de asociación de inferencias a registros de entrada

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de trabajo de asociación de inferencias a registros de entrada.



Para asociar inferencias a datos de entrada, existen tres pasos principales:

1. Filtre los datos de entrada que no sean necesarios para la inferencia antes de transferirlos al trabajo de transformación por lotes. Use el parámetro `InputFilter` para determinar qué atributos se deben usar como entrada para el modelo.
2. Asocie los datos de entrada con los resultados de la inferencia. Use el parámetro `JoinSource` para combinar los datos de entrada con la inferencia.
3. Filtre los datos unidos a fin de conservar las entradas necesarias para proporcionar contexto para la interpretación de las predicciones en los informes. Use `OutputFilter` para almacenar la parte especificada del conjunto de datos unido en el archivo de salida.

Uso del procesamiento de datos en los trabajos de transformación por lotes

Al crear un trabajo de transformación por lotes con `CreateTransformJob` para procesar datos:

1. Especifique la parte de la entrada que se va a transferir al modelo con el parámetro `InputFilter` en la estructura de datos `DataProcessing`.
2. Una los datos de entrada sin procesar con los datos transformados con el parámetro `JoinSource`.

3. Especifique qué parte de los datos transformados y de entrada unidos del trabajo de transformación por lotes se va a incluir en el archivo de salida con el parámetro `OutputFilter`.
4. Elija archivos con formato JSON o CSV para la entrada:
   - En el caso de los archivos de entrada con formato de líneas JSON o JSON, la SageMaker IA añade el `SageMakerOutput` atributo al archivo de entrada o crea un nuevo archivo de salida JSON con los `SageMakerInput` atributos y. `SageMakerOutput` Para obtener más información, consulte `DataProcessing`.
   - Para los archivos de entrada con formato CSV, los datos de entrada unidos van seguidos de los datos transformados y la salida es un archivo CSV.

Si usa un algoritmo con la estructura `DataProcessing`, debe admitir su formato elegido tanto para los archivos de entrada como para los de salida. Por ejemplo, con el campo `TransformOutput` de la API `CreateTransformJob`, debe establecer los parámetros `ContentType` y `Accept` a uno de los siguientes valores: `text/csv`, `application/json` o `application/jsonlines`. La sintaxis para especificar columnas en un archivo CSV es distinta de la sintaxis para especificar atributos en un archivo JSON. El uso de la sintaxis incorrecta provoca un error. Para obtener más información, consulte Ejemplos de transformación por lotes. Para obtener más información acerca de los formatos de archivo de entrada y salida para los algoritmos integrados, consulte Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker.

Los delimitadores de registro para la entrada y la salida también deben ser consistentes con su entrada de archivo elegida. El parámetro `SplitType` indica cómo dividir los registros en el conjunto de datos de entrada. El parámetro `AssembleWith` indica cómo volver a ensamblar los registros para la salida. Si establece formatos de entrada y salida en `text/csv`, también deberá establecer los parámetros `SplitType` y `AssembleWith` en `line`. Si define los formatos de entrada y salida en `application/jsonlines`, podrá establecer `SplitType` y `AssembleWith` en `line`.

En el caso de los archivos CSV, no puede utilizar caracteres de nueva línea incrustados. Para los archivos JSON, el nombre de atributo `SageMakerOutput` se reserva para la salida. El archivo de entrada JSON no puede tener un atributo con este nombre. Si lo tiene, los datos del archivo de entrada podrían sobrescribirse.

Operadores compatibles JSONPath

Para filtrar y unir los datos de entrada y la inferencia, utilice una JSONPath subexpresión. SageMaker La IA solo admite un subconjunto de los operadores definidos. JSONPath En la siguiente tabla se enumeran los JSONPath operadores compatibles. En el caso de los datos CSV, cada fila se

toma como una matriz JSON, por lo que solo se JSONPaths pueden aplicar los datos basados en índices`$[0]`, por ejemplo`$[1:]`. Los datos CSV también deben seguir el formato RFC.

JSONPath Operador	Description (Descripción)	Ejemplo
`$`	El elemento raíz para una consulta. Este operador es necesario al principio de todas las expresiones de ruta.	`$`
`.<name>`	Un elemento secundario con notación de puntos.	`$.id`
`*`	Un comodín. Úselo en lugar de un nombre de atributo o valor numérico.	`$.id.*`
`['<name>' (,'<na`	Un elemento con notación de corchete o varios elementos secundarios.	`$['id','SageMaker0 utput']`
`[<number> (,<number>)]`	Un índice o una matriz de índices. También se admiten valores de índice negativos . Un índice `-1` hace referencia al último elemento de una matriz.	`$[1]` , `$[1,3,5]`
`[<start>:<end>]`	Un operador Slice de la matriz. El método Slice() de la matriz extrae una sección de una matriz y devuelve una nueva matriz. Si lo omites`<start>`, la SageMaker IA utiliza el primer elemento de la matriz. Si lo omites`<end>`, la SageMaker IA utilizará el último elemento de la matriz.	`$[2:5]`, `$[:5]`, `$[2:]`

Cuando se utiliza la notación de corchetes para especificar varios elementos secundarios de un campo determinado, no se permite el anidamiento adicional de elementos secundarios dentro de los corchetes. Por ejemplo, `$.field1.['child1','child2']` sí se admite, pero `$.field1.['child1','child2.grandchild']` no.

Para obtener más información sobre JSONPath los operadores, consulte JsonPath. GitHub

Ejemplos de transformación por lotes

En los siguientes ejemplos se muestran algunas formas habituales de unir los datos de entrada con los resultados de la predicción.

Temas

- Ejemplo: generación de inferencias solamente
- Ejemplo: inferencias de salida unidas a datos de entrada
- Ejemplo: inferencias de salida unidas a datos de entrada y exclusión de la columna de ID de la entrada (CSV)
- Ejemplo: inferencias de salida unidas con una columna ID y exclusión de la columna ID de la entrada (CSV)

Ejemplo: generación de inferencias solamente

De forma predeterminada, el parámetro `DataProcessing` no une los resultados de la inferencia con la entrada. Solo genera los resultados de la inferencia.

Si desea especificar de forma explícita que no se unan los resultados con la entrada, utilice el SDK de Amazon SageMaker Python y especifique los siguientes ajustes en una llamada a un transformador.

```
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…)
sm_transformer.transform(…, input_filter="$", join_source= "None", output_filter="$")
```

Para generar inferencias con el AWS SDK para Python, agrega el siguiente código a tu CreateTransformJob solicitud. El siguiente código imita el comportamiento predeterminado.

```
{
    "DataProcessing": {
        "InputFilter": "$",
        "JoinSource": "None",
        "OutputFilter": "$"
    }
}
```

Ejemplo: inferencias de salida unidas a datos de entrada

Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python para combinar los datos de entrada con las inferencias del archivo de salida, especifique los `accept` parámetros `assemble_with` y al inicializar el objeto transformador. Cuando utilice la llamada de transformación, especifique `Input` para el parámetro `join_source` y especifique también los parámetros `split_type` y `content_type`. El parámetro `split_type` debe tener el mismo valor que `assemble_with`, y el parámetro `content_type` debe tener el mismo valor que `accept`. Para obtener más información sobre los parámetros y sus valores aceptados, consulte la página Transformer del Amazon SageMaker AI Python SDK.

```
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line",
 accept="text/csv")
sm_transformer.transform(…, join_source="Input", split_type="Line", content_type="text/
csv")
```

Si utilizas el AWS SDK para Python (Boto 3), une todos los datos de entrada con la inferencia añadiendo el siguiente código a tu `CreateTransformJob`solicitud. Los valores de `Accept` y `ContentType` deben coincidir, y los valores de `AssembleWith` y `SplitType` también deben coincidir.

```
{
    "DataProcessing": {
        "JoinSource": "Input"
    },
    "TransformOutput": {
        "Accept": "text/csv",
        "AssembleWith": "Line"
    },
    "TransformInput": {
        "ContentType": "text/csv",
        "SplitType": "Line"
    }
}
```

Para los archivos de entrada JSON o de líneas de JSON, los resultados están en la clave `SageMakerOutput` del archivo JSON de entrada. Por ejemplo, si la entrada es un archivo JSON que incluye el par clave-valor `{"key":1}`, el resultado de la transformación de los datos puede ser `{"label":1}`.

SageMaker AI almacena ambos en el archivo de entrada de la `SageMakerInput` clave.

```
{
    "key":1,
    "SageMakerOutput":{"label":1}
}
```

> **Note**
>
> El resultado unido para JSON debe ser un objeto de par clave-valor. Si la entrada no es un objeto de par clave-valor, SageMaker AI crea un nuevo archivo JSON. En el nuevo archivo JSON, los datos de entrada se almacenan en la clave `SageMakerInput`, mientras que los resultados se almacenan como el valor `SageMakerOutput`.

Para un archivo CSV, por ejemplo, si el registro es `[1,2,3]` y el resultado de la etiqueta es `[1]`, el archivo de salida incluiría `[1,2,3,1]`.

Ejemplo: inferencias de salida unidas a datos de entrada y exclusión de la columna de ID de la entrada (CSV)

Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python para unir los datos de entrada con la salida de la inferencia y, al mismo tiempo, excluir una columna de ID de la entrada del transformador, especifique los mismos parámetros del ejemplo anterior, así como una JSONPath subexpresión para la llamada `input_filter` in your transformer. Por ejemplo, si en sus datos de entrada se incluyen cinco columnas y la primera es la columna ID, use la siguiente solicitud del transformador para seleccionar todas las columnas excepto la columna ID como características. El transformador sigue emitiendo todas las columnas de entrada unidas a las inferencias. Para obtener más información sobre los parámetros y sus valores aceptados, consulte la página Transformer del Amazon SageMaker AI Python SDK.

```
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line",
 accept="text/csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv",
 input_filter="$[1:]", join_source="Input")
```

Si utilizas el AWS SDK para Python (Boto 3), añade el siguiente código a tu `CreateTransformJob` solicitud.

```
{
    "DataProcessing": {
        "InputFilter": "$[1:]",
        "JoinSource": "Input"
    },
    "TransformOutput": {
        "Accept": "text/csv",
        "AssembleWith": "Line"
    },
    "TransformInput": {
        "ContentType": "text/csv",
        "SplitType": "Line"
    }
}
```

Para especificar columnas en SageMaker AI, usa el índice de los elementos de la matriz. La primera columna es el índice 0, la segunda columna es el índice 1 y la sexta columna es el índice 5.

Para excluir la primera columna de la entrada, establezca `InputFilter` en `"$[1:]"`. Los dos puntos (`:`) indican a SageMaker AI que incluya todos los elementos entre dos valores, ambos inclusive. Por ejemplo, `$[1:4]` especifica de la segunda a la quinta columnas.

Si omite el número después de los dos puntos, por ejemplo, `[5:]`, el subconjunto incluye todas las columnas desde la sexta hasta la última columna. Si omite el número antes de los dos puntos, por ejemplo, `[:5]`, el subconjunto incluye todas las columnas desde la primera columna (índice 0) hasta la sexta columna.

Ejemplo: inferencias de salida unidas con una columna ID y exclusión de la columna ID de la entrada (CSV)

Si utiliza el SDK de Amazon SageMaker Python, puede especificar la salida para unir solo columnas de entrada específicas (como la columna de ID) con las inferencias especificándolas `output_filter` en la llamada al transformador. `output_filter`Utiliza una JSONPath subexpresión para especificar qué columnas se devolverán como salida después de unir los datos de entrada con los resultados de la inferencia. La siguiente solicitud muestra cómo hacer predicciones excluyendo una columna de ID y, a continuación, uniendo la columna de ID a las inferencias. Tenga en cuenta que, en el siguiente ejemplo, la última columna (`-1`) de la salida contiene las inferencias. Si utiliza archivos JSON, SageMaker AI almacena los resultados de la inferencia en el atributo. `SageMakerOutput` Para obtener más información sobre los parámetros y sus valores aceptados, consulte la página Transformer del Amazon SageMaker AI Python SDK.

```
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line",
 accept="text/csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv",
 input_filter="$[1:]", join_source="Input", output_filter="$[0,-1]")
```

Si utilizas el AWS SDK para Python (Boto 3), añade el siguiente código a tu `CreateTransformJob`solicitud para unir solo la columna ID con las inferencias.

```
{
    "DataProcessing": {
        "InputFilter": "$[1:]",
        "JoinSource": "Input",
        "OutputFilter": "$[0,-1]"
    },
    "TransformOutput": {
        "Accept": "text/csv",
        "AssembleWith": "Line"
    },
    "TransformInput": {
        "ContentType": "text/csv",
        "SplitType": "Line"
    }
}
```

> **Warning**
>
> Si usa un archivo de entrada con formato JSON, el archivo no puede contener el nombre de atributo `SageMakerOutput`. Este nombre de atributo se reserva para las inferencias en el archivo de salida. Si el archivo de entrada con formato JSON contiene un atributo con este nombre, los valores del archivo de entrada podrían sobrescribirse con la inferencia.

Almacenamiento en Batch Transform

Cuando ejecuta un trabajo de transformación por lotes, Amazon SageMaker AI adjunta un volumen de almacenamiento de Amazon Elastic Block Store a las instancias de Amazon EC2 que procesan su trabajo. El volumen almacena su modelo y el tamaño del volumen de almacenamiento se fija en 30 GB. Tiene la opción de cifrar el modelo en reposo en el volumen de almacenamiento.

> **Note**
>
> Si tiene un modelo grande, puede encontrarse con un `InternalServerError`.

Para obtener más información sobre el almacenamiento y las características de Amazon EBS, consulte las siguientes páginas:

- Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EC2
- Volúmenes de Amazon EBS en la Guía del usuario de Amazon EC2

> **Note**
>
> Las instancias G4dn vienen con su propio almacenamiento SSD local. Para obtener más información sobre las instancias G4dn, consulte la página Instancias G4 de Amazon EC2.

Resolución de problemas

Si tiene errores en Amazon SageMaker AI Batch Transform, consulte los siguientes consejos de solución de problemas.

Errores de tiempo de espera máximo

Si hay errores de tiempo de espera máximos al ejecutar trabajos de transformación por lotes, intente lo siguiente:

- Comience con la `BatchStrategy` de registro único, un lote del tamaño predeterminado (6 MB) o inferior que se especifica en el parámetro `MaxPayloadInMB` y un conjunto de datos de muestra pequeño. Ajuste el parámetro de tiempo de espera máximo `InvocationsTimeoutInSeconds` (que tiene un máximo de 1 hora) hasta que reciba una respuesta de invocación correcta.
- Cuando reciba una respuesta de invocación correcta, aumente los parámetros `MaxPayloadInMB` (con un máximo de 100 MB) y `InvocationsTimeoutInSeconds` juntos para encontrar el tamaño de lote máximo que pueda soportar el tiempo de espera del modelo deseado. En este paso, puede utilizar la `BatchStrategy` de registro único o de registro múltiple.

> **Note**
>
> Exceder el límite `MaxPayloadInMB` provoca un error. Esto podría ocurrir con un conjunto de datos de gran tamaño si no se puede dividir, si el parámetro `SplitType` se establece en “ninguno” o si los registros individuales del conjunto de datos superan el límite.

- (Opcional) Ajuste el parámetro `MaxConcurrentTransforms`, que especifica el número máximo de solicitudes en paralelo que se pueden enviar a cada instancia de un trabajo de transformación por lotes. Sin embargo, el valor de `MaxConcurrentTransforms * MaxPayloadInMB` no debe superar los 100 MB.

Salida incompleta

SageMaker La IA utiliza la API de carga multiparte de Amazon S3 para cargar los resultados de un trabajo de transformación por lotes a Amazon S3. Si se produce un error, los resultados cargados se eliminan de Amazon S3. En algunos casos, como cuando se produce una interrupción de la red, podría quedar una carga multiparte incompleta en Amazon S3. También puede producirse una carga incompleta si tienes varios archivos de entrada, pero SageMaker AI Batch Transform no puede procesar algunos de ellos. Los archivos de entrada que no se hayan podido procesar no tendrán los archivos de salida correspondientes en Amazon S3.

Para evitar incurrir en cargos de almacenamiento, le recomendamos que añada la política de bucket de S3 a las reglas de ciclo de vida de bucket de S3. Esta política elimina las cargas multiparte incompletas que podrían almacenarse en el bucket de S3. Para obtener más información, consulte Administración del ciclo de vida de los objetos.

El trabajo aparece como **`failed`**

Si un trabajo de transformación por lotes no procesa un archivo de entrada debido a un problema con el conjunto de datos, SageMaker AI marca el trabajo como`failed`. Si un archivo de entrada contiene un registro erróneo, el trabajo de transformación no crea un archivo de salida para dicho archivo de entrada, ya que, así, se evita mantener el mismo orden en los datos transformados como en el archivo de entrada. Si el conjunto de datos tiene varios archivos de entrada, sigue un trabajo de transformación para procesar archivos de entrada incluso si el procesamiento de uno devuelve un error. Los archivos procesados todavía generan resultados que se pueden utilizar.

Si utiliza sus propios algoritmos, puede utilizar texto de marcador de posición, como, por ejemplo `ERROR`, cuando el algoritmo encuentre un registro erróneo en un archivo de entrada. Por ejemplo, si

el último registro de un conjunto de datos es incorrecto, el algoritmo coloca el texto del marcador de posición para ese registro en el archivo de salida.

Paralelismo de modelos e inferencia de modelos grandes

Amazon SageMaker AI incluye contenedores de aprendizaje profundo (DLC), bibliotecas y herramientas especializados para el paralelismo de modelos e inferencia de modelos grandes (LMI). En las siguientes secciones, puede encontrar recursos para comenzar a usar LMI en SageMaker AI.

Temas

- Documentación del contenedor de inferencia de modelos grandes (LMI)
- Parámetros de punto de conexión de SageMaker AI para inferencia de modelos grandes
- Implementación de modelos sin comprimir
- Implemente modelos de gran tamaño para realizar inferencias con TorchServe

Documentación del contenedor de inferencia de modelos grandes (LMI)

La documentación sobre Large Model Inference (LMI) container se proporciona en el sitio de documentación de Deep Java Library.

La documentación está dirigida a desarrolladores, científicos de datos e ingenieros de aprendizaje automático que necesitan implementar y optimizar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) en Amazon SageMaker AI. Le ayuda a utilizar los contenedores LMI, que son contenedores Docker especializados para la inferencia LLM, proporcionados por. AWS Proporciona información general, guías de implementación y guías de usuario para las bibliotecas de inferencias compatibles, así como tutoriales avanzados.

Al utilizar la documentación del contenedor de LMI, podrá:

- Comprender los componentes y la arquitectura de los contenedores de LMI.
- Aprender a seleccionar el tipo de instancia y el backend adecuados para su caso de uso.
- Configure e implemente LLMs en SageMaker IA mediante contenedores LMI
- Optimizar el rendimiento mediante características como la cuantificación, el paralelismo de tensores y el procesamiento continuo por lotes.
- Evalúe y ajuste sus puntos finales de SageMaker IA para obtener un rendimiento y una latencia óptimos

Parámetros de punto de conexión de SageMaker AI para inferencia de modelos grandes

Puede personalizar los siguientes parámetros para facilitar la inferencia de modelos grandes (LMI) de baja latencia con SageMaker AI:

- Tamaño máximo del volumen de Amazon EBS en la instancia (**`VolumeSizeInGB`**): si el tamaño del modelo es superior a 30 GB y utiliza una instancia sin disco local, debe aumentar este parámetro para que sea ligeramente mayor que el tamaño del modelo.
- Cuota de tiempo de espera de comprobación de estado (**`ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds`**): si el contenedor está configurado correctamente y los registros de CloudWatch indican que se ha agotado el tiempo de espera de comprobación de estado, debe aumentar esta cuota para que el contenedor tenga tiempo suficiente para responder a las comprobaciones de estado.
- Cuota de tiempo de espera de descarga del modelo (**`ModelDataDownloadTimeoutInSeconds`**): si el tamaño del modelo es superior a 40 GB, debe aumentar esta cuota para disponer de tiempo suficiente para descargar el modelo de Amazon S3 a la instancia.

El siguiente fragmento de código muestra cómo configurar mediante programación los parámetros mencionados. Sustituya el *`texto en cursiva del marcador`* por su propia información.

```
import boto3

aws_region = "aws-region"
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)

# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
 account.
endpoint_name = "endpoint-name"

# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = "endpoint-config-name"

# The name of the model that you want to host.
model_name = "the-name-of-your-model"

instance_type = "instance-type"
```

```
sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName = endpoint_config_name
    ProductionVariants=[
        {
            "VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
            "ModelName": model_name,
            "InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
            "InitialInstanceCount": 1, # Number of instances to launch initially.
            "VolumeSizeInGB": 256, # Specify the size of the Amazon EBS volume.
            "ModelDataDownloadTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the model download
 timeout in seconds.
            "ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the health
 checkup timeout in seconds
        },
    ],
)

sagemaker_client.create_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
 EndpointConfigName=endpoint_config_name)
```

Para obtener más información sobre las claves de `ProductionVariants`, consulte `ProductionVariant`.

Para ver ejemplos que demuestren cómo lograr una inferencia de baja latencia con modelos grandes, consulte Generative AI Inference Examples on Amazon SageMaker AI en el repositorio de GitHub aws-samples.

Implementación de modelos sin comprimir

Al implementar modelos de ML, una opción es archivar y comprimir los artefactos del modelo en un formato `tar.gz`. Si bien este método funciona con modelos pequeños, comprimir un artefacto de modelo grande con cientos de miles de millones de parámetros y, a continuación, descomprimirlo en un punto de conexión puede llevar un tiempo considerable. Para la inferencia de modelos grandes, se recomienda implementar un modelo de ML sin comprimir. Esta guía muestra cómo implementar un modelo de ML sin comprimir.

Para implementar modelos de ML sin comprimir, cargue todos los artefactos del modelo en Amazon S3 y organícelos con un prefijo común de Amazon S3. Un prefijo de Amazon S3 es una cadena de caracteres al principio del nombre de clave de un objeto de Amazon S3, separados del resto del

nombre por un delimitador. Para obtener más información acerca de los prefijos de Amazon S3, consulte Organizar objetos con prefijos.

Para implementar con SageMaker AI, debe usar la barra inclinada (/) como delimitador. Debe asegurarse de que solo los artefactos asociados a su modelo de ML estén organizados con el prefijo. En los modelos de ML con un único artefacto sin comprimir, el prefijo será idéntico al nombre de la clave. Puede comprobar qué objetos están asociados a su prefijo con AWS CLI:

```
aws s3 ls --recursive s3://bucket/prefix
```

Tras cargar los artefactos del modelo en Amazon S3 y organizarlos con un prefijo común, puede especificar su ubicación como parte del campo ModelDataSource al invocar la solicitud CreateModel. SageMaker AI descargará automáticamente los artefactos del modelo sin comprimir a `/opt/ml/model` para su inferencia. Para obtener más información sobre las reglas que SageMaker AI utiliza a la hora de descargar los artefactos, consulte S3ModelDataSource.

El siguiente fragmento de código muestra cómo se puede invocar la API `CreateModel` al implementar un modelo sin comprimir. Reemplace el *`texto del usuario en cursiva`* con su propia información.

```
model_name = "model-name"
sagemaker_role = "arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole"
container = "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/inference-image:latest"

create_model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
    PrimaryContainer = {
        "Image": container,
        "ModelDataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix/to/model/data/",
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "CompressionType": "None",
            },
        },
    },
)
```

En el ejemplo mencionado anteriormente se supone que los artefactos del modelo están organizados bajo un prefijo común. Si, por el contrario, el artefacto del modelo es un único objeto de Amazon S3 sin comprimir, cambie `"S3Uri"` para apuntar al objeto de Amazon S3 y cambie `"S3DataType"` a `"S3Object"`.

> **Note**
>
> Actualmente no se puede utilizar `ModelDataSource` con AWS Marketplace, transformación por lotes de SageMaker AI, puntos de conexión de inferencia sin servidor de SageMaker ni puntos de conexión multimodelo de SageMaker.

Implemente modelos de gran tamaño para realizar inferencias con TorchServe

En este tutorial se muestra cómo implementar modelos grandes y realizar inferencias en Amazon SageMaker AI con TorchServe on GPUs. En este ejemplo, se implementa el modelo OPT-30b en una instancia `ml.g5`. Puede modificarlo para que funcione con otros modelos y tipos de instancias. En el ejemplo, sustituya *`italicized placeholder text`* por su propia información.

TorchServe es una potente plataforma abierta para la inferencia de modelos distribuidos de gran tamaño. Al ser compatible con bibliotecas populares PyTorch, como Pi nativa y HuggingFace Accelerate PPy DeepSpeed, ofrece un controlador uniforme APIs que mantiene la coherencia en todos los escenarios de inferencia de modelos distribuidos de gran tamaño y no distribuidos. Para obtener más información, consulte la documentación TorchServede inferencia de modelos de gran tamaño.

Contenedores de aprendizaje profundo con TorchServe

Para implementar un modelo grande sin TorchServe SageMaker IA, puede usar uno de los contenedores de aprendizaje profundo de SageMaker IA (DLCs). De forma predeterminada, TorchServe está instalado en todos AWS PyTorch DLCs. Durante la carga del modelo, TorchServe puede instalar bibliotecas especializadas diseñadas para modelos grandes, como PiPPy, Deepspeed y Accelerate.

En la siguiente tabla se muestran todas las SageMaker IA DLCs con TorchServe.

Categoría DLC	Marcos	Hardware	URL de ejemplo
SageMaker Contenedores AI Framework	PyTorch 2.0.0+	CPU, GPU	763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:2.0.1-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker
SageMaker Contenedores Graviton de AI Framework	PyTorch 2.0.0+	CPU	763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com /:2.0.1-cpu-py310-ubuntu20.04-sagemaker pytorch-inference-graviton
Contenedores de inferencias de StabilityAI	PyTorch 2.0.0+	GPU	763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com /:2.0.1-sgm0.1.0-gpu-py310-cu118-ubuntu20.04-sagemaker stabilityai-pytorch-inference
Contenedores Neuron	PyTorch 1.13.1	Neuronx	763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com /:1.13.1-neuron-py310-sdk2.12.0-ubuntu20.04 pytorch-inference-neuron

Introducción

Antes de implementar el modelo, complete los requisitos previos. También se pueden configurar los parámetros del modelo y personalizar el código del controlador.

Requisitos previos

Antes de comenzar, compruebe que cumple los siguientes requisitos previos:

1. Asegúrese de tener acceso a una cuenta. AWS Configure su entorno para que AWS CLI pueda acceder a su cuenta a través de un usuario de AWS IAM o un rol de IAM. Recomendamos utilizar un rol de IAM. Para realizar pruebas en su cuenta personal, puede asociar las siguientes políticas de permisos gestionados al rol de IAM:

   - AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
   - AmazonEC2FullAccess
   - AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup
   - AmazonSageMakerFullAccess
   - Amazon S3 FullAccess

   Para obtener información sobre cómo asociar políticas de IAM a un rol, consulte Incorporación y eliminación de permisos de identidad de IAM en la AWS Guía del usuario de IAM.
2. Configure sus dependencias de forma local, como se muestra en los siguientes ejemplos.

   a. Instale la versión 2 de AWS CLI:

   ```
   # Install the latest AWS CLI v2 if it is not installed
   !curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o
    "awscliv2.zip" !unzip awscliv2.zip
   #Follow the instructions to install v2 on the terminal
   !cat aws/README.md
   ```

   b. Instale SageMaker AI y el cliente Boto3:

   ```
   # If already installed, update your client
   #%pip install sagemaker pip --upgrade --quiet
   !pip install -U sagemaker
   !pip install -U boto
   !pip install -U botocore
   !pip install -U boto3
   ```

Configure los ajustes y los parámetros del modelo

TorchServe se utiliza `torchrun`para configurar el entorno distribuido para el procesamiento paralelo de modelos. TorchServe tiene la capacidad de admitir a varios trabajadores en un modelo grande. De forma predeterminada, TorchServe utiliza un algoritmo por turnos para asignar GPUs a un trabajador de un host. En el caso de la inferencia de modelos grandes, el número de trabajadores GPUs asignados a cada trabajador se calcula automáticamente en función del número GPUs especificado en el `model_config.yaml` archivo. La variable de entorno`CUDA_VISIBLE_DEVICES`, que especifica los dispositivos de GPU IDs que están visibles en un momento dado, se establece en función de este número.

Por ejemplo, supongamos que hay 8 GPUs en un nodo y un trabajador necesita 4 GPUs en un nodo (`nproc_per_node=4`). En este caso, TorchServe asigna cuatro GPUs al primer trabajador (`CUDA_VISIBLE_DEVICES="0,1,2,3"`) y cuatro GPUs al segundo trabajador (`CUDA_VISIBLE_DEVICES="4,5,6,7”`).

Además de este comportamiento predeterminado, TorchServe proporciona a los usuarios la flexibilidad de especificar GPUs un trabajador. Por ejemplo, si estableces la variable `deviceIds: [2,3,4,5]` en el archivo YAML de configuración del modelo y la estableces `ynproc_per_node=2`, a continuación, la TorchServe asigna `CUDA_VISIBLE_DEVICES=”2,3”` al primer elemento de trabajo y `CUDA_VISIBLE_DEVICES="4,5”` al segundo elemento de trabajo.

En el siguiente `model_config.yaml` ejemplo, configuramos tanto los parámetros de front-end como de back-end correspondientes al modelo OPT-30b . Los parámetros de front-end configurados son `parallelType`, `deviceType`, `deviceIds` y `torchrun`. Para obtener información más detallada sobre los parámetros del front-end que puede configurar, consulte la documentación. PyTorch GitHub La configuración de back-end se basa en un mapa YAML que permite una personalización de estilo libre. Para los parámetros de back-end, definimos la DeepSpeed configuración y los parámetros adicionales que utiliza el código de controlador personalizado.

```
# TorchServe front-end parameters
minWorkers: 1
maxWorkers: 1
maxBatchDelay: 100
responseTimeout: 1200
parallelType: "tp"
deviceType: "gpu"
# example of user specified GPU deviceIds
deviceIds: [0,1,2,3] # sets CUDA_VISIBLE_DEVICES
```

```
torchrun:
    nproc-per-node: 4

# TorchServe back-end parameters
deepspeed:
    config: ds-config.json
    checkpoint: checkpoints.json

handler: # parameters for custom handler code
    model_name: "facebook/opt-30b"
    model_path: "model/models--facebook--opt-30b/snapshots/
ceea0a90ac0f6fae7c2c34bcb40477438c152546"
    max_length: 50
    max_new_tokens: 10
    manual_seed: 40
```

Personalización de controladores

TorchServe ofrece controladores básicos y utilidades de manejo para la inferencia de modelos grandes creados con bibliotecas populares. El siguiente ejemplo demuestra cómo la clase de controlador personalizada TransformersSeqClassifierHandleramplía BaseDeepSpeedHandlery utiliza las utilidades de controlador. Para ver un ejemplo de código completo, consulta el `custom_handler.py`código de la PyTorch GitHub documentación.

```
class TransformersSeqClassifierHandler(BaseDeepSpeedHandler, ABC):
    """
    Transformers handler class for sequence, token classification and question
 answering.
    """

    def __init__(self):
        super(TransformersSeqClassifierHandler, self).__init__()
        self.max_length = None
        self.max_new_tokens = None
        self.tokenizer = None
        self.initialized = False

    def initialize(self, ctx: Context):
        """In this initialize function, the HF large model is loaded and
        partitioned using DeepSpeed.
        Args:
            ctx (context): It is a JSON Object containing information
            pertaining to the model artifacts parameters.
```

```
        """
        super().initialize(ctx)
        model_dir = ctx.system_properties.get("model_dir")
        self.max_length = int(ctx.model_yaml_config["handler"]["max_length"])
        self.max_new_tokens = int(ctx.model_yaml_config["handler"]["max_new_tokens"])
        model_name = ctx.model_yaml_config["handler"]["model_name"]
        model_path = ctx.model_yaml_config["handler"]["model_path"]
        seed = int(ctx.model_yaml_config["handler"]["manual_seed"])
        torch.manual_seed(seed)

        logger.info("Model %s loading tokenizer", ctx.model_name)

        self.tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
        self.tokenizer.pad_token = self.tokenizer.eos_token
        config = AutoConfig.from_pretrained(model_name)
        with torch.device("meta"):
            self.model = AutoModelForCausalLM.from_config(
                config, torch_dtype=torch.float16
            )
        self.model = self.model.eval()

        ds_engine = get_ds_engine(self.model, ctx)
        self.model = ds_engine.module
        logger.info("Model %s loaded successfully", ctx.model_name)
        self.initialized = True

    def preprocess(self, requests):
        """
        Basic text preprocessing, based on the user's choice of application mode.
        Args:
            requests (list): A list of dictionaries with a "data" or "body" field, each
                            containing the input text to be processed.
        Returns:
            tuple: A tuple with two tensors: the batch of input ids and the batch of
                attention masks.
        """

    def inference(self, input_batch):
        """
        Predicts the class (or classes) of the received text using the serialized
transformers
        checkpoint.
        Args:
```

```
            input_batch (tuple): A tuple with two tensors: the batch of input ids and
the batch
                                 of attention masks, as returned by the preprocess
function.
        Returns:
            list: A list of strings with the predicted values for each input text in
the batch.
        """

    def postprocess(self, inference_output):
        """Post Process Function converts the predicted response into Torchserve
readable format.
        Args:
            inference_output (list): It contains the predicted response of the input
text.
        Returns:
            (list): Returns a list of the Predictions and Explanations.
        """
```

Preparación de los artefactos de su modelo

Antes de implementar el modelo en la SageMaker IA, debe empaquetar los artefactos del modelo. Para modelos grandes, le recomendamos que utilice la PyTorch torch-model-archiverherramienta con el argumento`--archive-format no-archive`, ya que evita la compresión de los artefactos del modelo. El siguiente ejemplo guarda todos los artefactos del modelo en una nueva carpeta denominada `opt/`.

```
torch-model-archiver --model-name opt --version 1.0 --handler custom_handler.py --
extra-files ds-config.json -r requirements.txt --config-file opt/model-config.yaml --
archive-format no-archive
```

Una vez creada la `opt/` carpeta, descargue el modelo OPT-30b a la carpeta mediante la herramienta Download_model. PyTorch

```
cd opt
python path_to/Download_model.py --model_path model --model_name facebook/opt-30b --
revision main
```

Por último, cargue los artefactos del modelo en un bucket de Amazon S3.

```
aws s3 cp opt {your_s3_bucket}/opt --recursive
```

Ahora debería tener los artefactos del modelo almacenados en Amazon S3 que estén listos para implementarse en un punto final de SageMaker IA.

Implemente el modelo mediante el SDK de SageMaker Python

Tras preparar los artefactos del modelo, puede implementarlo en un punto final de SageMaker AI Hosting. En esta sección se describe cómo implementar un único modelo grande en un punto de conexión y realizar predicciones de respuesta en transmisión. Para obtener más información sobre la transmisión de las respuestas desde los puntos de conexión, consulte Invocar puntos de conexión en tiempo real.

Para implementar el modelo, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Cree una sesión de SageMaker IA, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
import boto3
import sagemaker
from sagemaker import Model, image_uris, serializers, deserializers

boto3_session=boto3.session.Session(region_name="us-west-2")
smr = boto3.client('sagemaker-runtime-demo')
sm = boto3.client('sagemaker')
role = sagemaker.get_execution_role()  # execution role for the endpoint
sess= sagemaker.session.Session(boto3_session, sagemaker_client=sm,
 sagemaker_runtime_client=smr)  # SageMaker AI session for interacting with
 different AWS APIs
region = sess._region_name  # region name of the current SageMaker Studio Classic
 environment
account = sess.account_id()  # account_id of the current SageMaker Studio Classic
 environment

# Configuration:
bucket_name = sess.default_bucket()
prefix = "torchserve"
output_path = f"s3://{bucket_name}/{prefix}"
print(f'account={account}, region={region}, role={role},
 output_path={output_path}')
```

2. Cree un modelo sin comprimir en SageMaker IA, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
from datetime import datetime
```

```
instance_type = "ml.g5.24xlarge"
endpoint_name = sagemaker.utils.name_from_base("ts-opt-30b")
s3_uri = {your_s3_bucket}/opt

model = Model(
    name="torchserve-opt-30b" + datetime.now().strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S"),
    # Enable SageMaker uncompressed model artifacts
    model_data={
        "S3DataSource": {
                "S3Uri": s3_uri,
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "CompressionType": "None",
        }
    },
    image_uri=container,
    role=role,
    sagemaker_session=sess,
    env={"TS_INSTALL_PY_DEP_PER_MODEL": "true"},
)
print(model)
```

3. Implemente el modelo en una instancia de Amazon EC2, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
model.deploy(
    initial_instance_count=1,
    instance_type=instance_type,
    endpoint_name=endpoint_name,
    volume_size=512, # increase the size to store large model
    model_data_download_timeout=3600, # increase the timeout to download large
 model
    container_startup_health_check_timeout=600, # increase the timeout to load
 large model
)
```

4. Inicie una clase para procesar la respuesta de transmisión, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
import io

class Parser:
    """
    A helper class for parsing the byte stream input.
```

```
   The output of the model will be in the following format:
   ```
   b'{"outputs": [" a"]}\n'
   b'{"outputs": [" challenging"]}\n'
   b'{"outputs": [" problem"]}\n'
   ...
   ```

   While usually each PayloadPart event from the event stream will contain a byte
array
   with a full json, this is not guaranteed and some of the json objects may be
split across
   PayloadPart events. For example:
   ```
   {'PayloadPart': {'Bytes': b'{"outputs": '}}
   {'PayloadPart': {'Bytes': b'[" problem"]}\n'}}
   ```

   This class accounts for this by concatenating bytes written via the 'write'
function
   and then exposing a method which will return lines (ending with a '\n'
character) within
   the buffer via the 'scan_lines' function. It maintains the position of the last
read
   position to ensure that previous bytes are not exposed again.
   """

   def __init__(self):
       self.buff = io.BytesIO()
       self.read_pos = 0

   def write(self, content):
       self.buff.seek(0, io.SEEK_END)
       self.buff.write(content)
       data = self.buff.getvalue()

   def scan_lines(self):
       self.buff.seek(self.read_pos)
       for line in self.buff.readlines():
           if line[-1] != b'\n':
               self.read_pos += len(line)
               yield line[:-1]
```

```
    def reset(self):
        self.read_pos = 0
```

5. Pruebe una predicción de respuesta de transmisión, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
import json

body = "Today the weather is really nice and I am planning on".encode('utf-8')
resp = smr.invoke_endpoint_with_response_stream(EndpointName=endpoint_name,
 Body=body, ContentType="application/json")
event_stream = resp['Body']
parser = Parser()
for event in event_stream:
    parser.write(event['PayloadPart']['Bytes'])
    for line in parser.scan_lines():
        print(line.decode("utf-8"), end=' ')
```

Ahora ha implementado su modelo en un punto final de SageMaker IA y debería poder invocarlo para obtener respuestas. Para obtener más información sobre los puntos finales de la SageMaker IA en tiempo real, consulte. Puntos de conexión de modelo único

Barreras de protección de implementación para actualizar modelos en producción

Las barreras de protección de implementación son un conjunto de opciones de implementación de modelos en la inferencia de Amazon SageMaker AI para actualizar sus modelos de machine learning en producción. Con las opciones de implementación totalmente gestionadas, puede controlar el cambio del modelo actual en producción a uno nuevo. Los modos de cambio de tráfico en las implementaciones azul/verde, como el valor controlado y el lineal, le permiten controlar de forma pormenorizada el proceso de cambio de tráfico del modelo actual al nuevo durante la actualización. También hay protecciones integradas, como las reversiones automáticas, que le ayudan a detectar los problemas a tiempo y a tomar medidas correctivas automáticamente antes de que afecten significativamente a la producción.

Las barreras de protección de implementación proporcionan las siguientes ventajas:

- Seguridad de implementación al actualizar los entornos de producción. Una actualización regresiva de un entorno de producción puede provocar tiempos de inactividad no planificados y afectar al negocio, como un aumento de la latencia del modelo y altas tasas de error. Las barreras de

protección de implementación ayudan a mitigar esos riesgos al proporcionar las mejores prácticas y barreras de protección operativa integradas.

- Implementación totalmente gestionada. SageMaker AI se encarga de configurar y orquestar estas implementaciones y las integra con los mecanismos de actualización de los puntos de conexión. No es necesario crear ni mantener mecanismos de orquestación, monitorización o reversión. Puede utilizar SageMaker AI para configurar y orquestar estas implementaciones y centrarse en aprovechar el machine learning para sus aplicaciones.
- Visibilidad. Puede realizar un seguimiento del progreso de la implementación a través de la API DescribeEndpoint o de eventos de Amazon CloudWatch (para los puntos de conexión compatibles). Para obtener más información sobre los eventos en SageMaker AI, consulte la sección sobre el cambio de estado de implementación de los puntos de conexión en Eventos que Amazon SageMaker AI envía a Amazon EventBridge. Tenga en cuenta que si su dispositivo de punto de conexión utiliza alguna de las funciones de la página Exclusiones, no podrá utilizar los eventos de CloudWatch.

> **Note**
>
> Las barreras de protección de implementación solo se aplican a los tipos de puntos de conexión Inferencia asíncrona y Inferencia en tiempo real.

Cómo comenzar

Admitimos dos tipos de implementación para actualizar los modelos en producción: las implementaciones azul/verde y las implementaciones continuas.

- Implementaciones azul/verde: puede cambiar el tráfico de su flota anterior (flota azul) a una flota nueva (flota verde) con las actualizaciones. Las implementaciones azul/verde ofrecen múltiples modos de cambio de tráfico. Un modo de cambio de tráfico es una configuración que especifica cómo SageMaker AI dirige el tráfico de puntos de conexión a una nueva flota que contiene sus actualizaciones. Los siguientes modos de cambio de tráfico le proporcionan diferentes niveles de control sobre el proceso de actualización de los puntos de conexión:
  - Uso de cambio de tráfico todo a la vez pasa todo el tráfico de puntos de conexión de la flota azul a la flota verde. Una vez que el tráfico pasa a la flota verde, las alarmas de Amazon CloudWatch preespecificadas comienzan a monitorizar la flota verde durante un período de

tiempo determinado (período de cocción). Si no se activa ninguna alarma durante el período de cocción, SageMaker AI cancelará la flota azul.

- Uso de cambio de tráfico de canario pasa una pequeña parte de su tráfico (un valor controlado) a la flota verde y la monitoriza durante un período de cocción. Si el valor controlado tiene éxito en la flota verde, SageMaker AI desplazará el resto del tráfico de la flota azul a la verde antes de dar por finalizada la flota azul.
- Uso de cambio de tráfico lineal ofrece una personalización aún mayor en cuanto al número de pasos de cambio de tráfico y el porcentaje de tráfico que se debe cambiar en cada paso. Si bien el cambio de sentido vertical le permite desplazar el tráfico en dos pasos, el cambio lineal lo amplía a n pasos espaciados linealmente.

- Uso de implementaciones continuas: puede actualizar su punto de conexión a medida que SageMaker AI aprovisione la capacidad de forma incremental y desplace el tráfico a una nueva flota en pasos del tamaño de lote que especifique. Las instancias de la nueva flota se actualizan con la nueva configuración de implementación y, si no se activa ninguna alarma de CloudWatch durante el período de cocción, SageMaker AI limpia las instancias de la flota anterior. Esta opción le proporciona un control pormenorizado sobre el número de instancias o el porcentaje de capacidad que se modifica en cada paso.

Puede crear y gestionar su despliegue mediante las API de SageMaker UpdateEndpoint y CreateEndpoint, así como los comandos AWS Command Line Interface. Consulte las páginas de implementación individuales para obtener más información sobre cómo configurar su implementación. Tenga en cuenta que si su punto de conexión utiliza alguna de las funciones enumeradas en la página Exclusiones, no podrá utilizar las barreras de protección de implementación.

Para seguir los ejemplos guiados que muestran cómo utilizar las barreras de protección de implementación, consulte nuestros ejemplos de cuadernos de Jupyter para los modos de cambio de tráfico valor controlado y lineal.

Configuración y monitorización de la reversión automática

CloudWatch Las alarmas de Amazon son un requisito previo para utilizar los períodos de cocción en las barandillas de despliegue. Solo puede utilizar la función de reversión automática en las barandillas de despliegue si configura CloudWatch alarmas que puedan supervisar un punto final. Si alguna de sus alarmas se activa durante el período de monitoreo especificado, la SageMaker IA inicia una reversión completa al punto final anterior para proteger su aplicación. Si no tiene

ninguna CloudWatch alarma configurada para supervisar su punto final, la funcionalidad de reversión automática no funcionará durante la implementación.

Para obtener más información sobre Amazon CloudWatch, consulta ¿Qué es Amazon CloudWatch? en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

> **Note**
>
> Asegúrese de que su rol de ejecución de IAM tenga permiso para realizar la acción `cloudwatch:DescribeAlarms` en las alarmas de reversión automática que especifique.

Ejemplos de alarmas

Para ayudarle a empezar, le ofrecemos los siguientes ejemplos para demostrar las capacidades de las CloudWatch alarmas. Además de usar o modificar los siguientes ejemplos, puede crear sus propias alarmas y configurarlas para monitorizar diversas métricas en las flotas especificadas durante un período de tiempo determinado. Para ver más métricas y dimensiones de la SageMaker IA que puede añadir a sus alarmas, consulteMétricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

Temas

- Monitorice los errores de invocación tanto en las flotas antiguas como en las nuevas
- Monitoriza la latencia del modelo en la nueva flota

Monitorice los errores de invocación tanto en las flotas antiguas como en las nuevas

La siguiente CloudWatch alarma monitorea la tasa de error promedio de un punto final. Puede utilizar esta alarma con cualquier tipo de barreras de protección de implementación que cambien el tráfico para proporcionar una monitorización general tanto de las flotas antiguas como de las nuevas. Si la alarma se activa, la SageMaker IA inicia una reversión a la flota anterior.

Los errores de invocación procedentes tanto de la flota antigua como de la nueva contribuyen a la tasa de error media. Si la tasa de error media supera el umbral especificado, se activa la alarma. En este ejemplo concreto, se monitorizan los errores 4xx (errores del cliente) tanto en la flota antigua como en la nueva durante la implementación. También puede monitorizar los errores 5xx (errores de servidor) utilizando la métrica `Invocation5XXErrors`.

> **Note**
>
> En el caso de este tipo de alarma, si tu flota antigua activa la alarma durante el despliegue, la SageMaker IA interrumpe el despliegue. Por lo tanto, si su flota de producción actual ya causa errores, considere la posibilidad de utilizar o modificar uno de los siguientes ejemplos, que solo supervisa la nueva flota para detectar errores.

```
#Applied deployment type: all types
{
    "AlarmName": "EndToEndDeploymentHighErrorRateAlarm",
    "AlarmDescription": "Monitors the error rate of 4xx errors",
    "MetricName": "Invocation4XXErrors",
    "Namespace": "AWS/SageMaker",
    "Statistic": "Average",
    "Dimensions": [
        {
            "Name": "EndpointName",
            "Value": <your-endpoint-name>
        },
        {
            "Name": "VariantName",
            "Value": "AllTraffic"
        }
    ],
    "Period": 600,
    "EvaluationPeriods": 2,
    "Threshold": 1,
    "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
    "TreatMissingData": "notBreaching"
}
```

En el ejemplo anterior, anote los valores de los siguientes campos:

- En `AlarmName` y `AlarmDescription`, introduzca el nombre y la descripción que elija para la alarma.
- En `MetricName`, utilice el valor `Invocation4XXErrors` para monitorizar errores 4xx en el punto de conexión
- En `Namespace`, utilice el valor `AWS/SageMaker`. También puede especificar su propia métrica personalizada, si corresponde.

- En `Statistic`, utilice `Average`. Esto significa que la alarma toma la tasa de error promedio durante los períodos de evaluación al calcular si la tasa de error ha superado el umbral.
- En la dimensión `EndpointName`, utilice como valor el nombre del punto de conexión que está actualizando.
- En la dimensión `VariantName`, utilice el valor `AllTraffic` para especificar todo el tráfico de puntos de conexión.
- En `Period`, utilice `600`. Esto establece los períodos de evaluación de la alarma en 10 minutos.
- En `EvaluationPeriods`, utilice 2. Este valor indica a la alarma que tenga en cuenta los dos períodos de evaluación más recientes al determinar el estado de la alarma.

Monitoriza la latencia del modelo en la nueva flota

El siguiente ejemplo de CloudWatch alarma monitorea la latencia del modelo de la nueva flota durante el despliegue. Puede usar esta alarma para monitorizar solo la flota nueva y excluir la antigua. La alarma dura todo la implementación. Este ejemplo proporciona un end-to-end seguimiento exhaustivo de la nueva flota e inicia una reversión a la flota anterior si la nueva flota tiene algún problema de tiempo de respuesta.

CloudWatch publica las métricas con la dimensión una `EndpointConfigName:{New-Ep-Config}` vez que la nueva flota comience a recibir tráfico, y estas métricas se mantienen incluso después de que se complete el despliegue.

Puede utilizar el siguiente ejemplo de alarma con cualquier tipo de implementación.

```
#Applied deployment type: all types
{
    "AlarmName": "NewEndpointConfigVersionHighModelLatencyAlarm",
    "AlarmDescription": "Monitors the model latency on new fleet",
    "MetricName": "ModelLatency",
    "Namespace": "AWS/SageMaker",
    "Statistic": "Average",
    "Dimensions": [
        {
            "Name": "EndpointName",
            "Value": <your-endpoint-name>
        },
        {
            "Name": "VariantName",
            "Value": "AllTraffic"
```

```
        },
        {
            "Name": "EndpointConfigName",
            "Value": <your-config-name>
    ],
    "Period": 300,
    "EvaluationPeriods": 2,
    "Threshold": 100000, # 100ms
    "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
    "TreatMissingData": "notBreaching"
}
```

En el ejemplo anterior, anote los valores de los siguientes campos:

- En `MetricName`, utilice el valor `ModelLatency` para monitorizar el tiempo de respuesta del modelo.
- En `Namespace`, utilice el valor `AWS/SageMaker`. También puede especificar su propia métrica personalizada, si corresponde.
- En la dimensión `EndpointName`, utilice como valor el nombre del punto de conexión que está actualizando.
- En la dimensión `VariantName`, utilice el valor `AllTraffic` para especificar todo el tráfico de puntos de conexión.
- En la dimensión `EndpointConfigName`, el valor debe hacer referencia al nombre de configuración del punto de conexión para su punto de conexión nuevo o actualizado.

> **Note**
>
> Si desea monitorizar su flota anterior en lugar de la nueva, puede cambiar la dimensión `EndpointConfigName` para especificar el nombre de la configuración de la flota anterior.

Implementaciones azul/verde

Al actualizar su punto de conexión, Amazon SageMaker AI utiliza automáticamente una implementación azul/verde para maximizar la disponibilidad de sus puntos de conexión. En una implementación azul/verde, SageMaker AI aprovisiona una nueva flota con las actualizaciones (flota verde). A continuación, SageMaker AI desplaza el tráfico de la flota antigua (flota azul) a la flota verde. Una vez que la flota verde empiece a funcionar sin problemas durante un período de

evaluación establecido (denominado período de cocción), SageMaker AI pondrá fin a la flota azul. Con las capacidades adicionales de las implementaciones azul/verde, puede utilizar los modos de cambio de tráfico y la monitorización de la reversión automática para proteger su punto de conexión de un impacto significativo en la producción.

La siguiente lista describe las características clave de las implementaciones azul/verde en SageMaker AI:

- Modos de cambio de tráfico. Los modos de cambio de tráfico para las barreras de protección de implementación le permiten controlar el volumen de tráfico y el número de pasos que se desplazan entre la flota azul y la flota verde. Esta capacidad le permite evaluar progresivamente el rendimiento de la flota verde sin tener que comprometerse totalmente con un cambio de tráfico al 100 %.
- Período de cocción. El período de cocción es un período de tiempo establecido para monitorizar la flota verde antes de pasar a la siguiente fase de implementación. Si alguna de las alarmas preespecificadas se activa durante un período de cocción, todo el tráfico de los puntos de conexión se transfiere a la flota azul. El período de cocción le ayuda a aumentar la confianza en su actualización antes de hacer que el cambio de tráfico sea permanente.
- Reversiones automáticas. Puede especificar las alarmas de Amazon CloudWatch que SageMaker AI utiliza para monitorizar la flota verde. Si un problema con el código actualizado activa alguna de las alarmas, SageMaker AI inicia una reversión automática a la flota azul para mantener la disponibilidad y minimizar así el riesgo.

Modos de cambio de tráfico

Los distintos modos de cambio de tráfico de las implementaciones azul/verde le ofrecen un control más detallado de los cambios de tráfico entre la flota azul y la flota verde. Los modos de cambio de tráfico disponibles para las implementaciones azul/verde son simultáneas, valor controlado y lineales. La siguiente tabla muestra una comparación entre las diferentes opciones.

> **Important**
>
> En el caso de las implementaciones azul/verde que impliquen cambios de tráfico o períodos de interrupción en varias etapas, se le facturará por ambas flotas durante la actualización, independientemente del tráfico que llegue a la flota. Esto contrasta con las implementaciones azul/verde en las que el tráfico cambia al mismo tiempo y no hay períodos de espera, donde solo se le factura una flota durante el proceso de actualización.

Nombre	¿Qué es?	Ventajas	Desventajas	Recomendación
Todo a la vez	Cambia todo el tráfico a la nueva flota en un solo paso.	Minimiza la duración total de la actualización.	Las actualizaciones regresivas afectan al 100 % del tráfico.	Utilice esta opción para minimizar el tiempo y el costo de las actualizaciones.
Valor controlado	El tráfico cambia en dos pasos. El primer paso (valor controlado) desplaza una pequeña parte del tráfico, seguido del segundo paso, que desplaza el resto del tráfico.	Limita el radio de expansión de las actualizaciones regresivas únicamente a la flota de valor controlado.	Ambas flotas funcionan en paralelo durante todo la implementación.	Utilice esta opción para lograr un equilibrio entre minimizar el radio de expansión de las actualizaciones regresivas y minimizar el tiempo de funcionamiento de dos flotas.
Lineal	Una parte fija del tráfico se desplaza en un número predeterminado de pasos equidistantes.	Minimiza el riesgo de actualizaciones regresivas al desplazar el tráfico en varios pasos.	La duración y el costo de la actualización son proporcionales al número de pasos.	Utilice esta opción para minimizar el riesgo distribuyendo la implementación en varios pasos.

Introducción

Una vez que especifique la configuración de implementación deseada, SageMaker AI se encargará de aprovisionar nuevas instancias, terminar las antiguas y cambiar el tráfico por usted. Puede crear y gestionar su implementación mediante las API de SageMaker existentes UpdateEndpoint y CreateEndpoint, así como los comandos AWS Command Line Interface. Tenga en cuenta que

si su punto de conexión utiliza alguna de las funciones enumeradas en la página Exclusiones, no podrá utilizar las barreras de protección de implementación. Consulte las páginas de implementación individuales para obtener más información sobre cómo configurar su implementación:

- Actualización azul/verde con cambios de tráfico de una sola vez
- Actualización azul/verde con cambios de tráfico de valor controlado
- Actualización azul/verde con cambio lineal de tráfico

Para seguir los ejemplos guiados que muestran cómo utilizar las barreras de protección de implementación, consulte nuestros ejemplos de cuadernos de Jupyter para los modos de cambio de tráfico lineal y de valor controlado.

Uso de cambio de tráfico todo a la vez

Dado que el tráfico cambia todo a la vez, puede implementar rápidamente una actualización de punto de conexión utilizando las barreras de protección de una implementación azul/verde. Puede utilizar esta opción de cambio de tráfico para minimizar la duración de la actualización y, al mismo tiempo, aprovechar las garantías de disponibilidad de las implementaciones azul/verde. La función de período de cocción le ayuda a monitorizar el rendimiento y la funcionalidad de las nuevas instancias antes de cerrar las antiguas, lo que garantiza que su nueva flota esté en pleno funcionamiento.

El siguiente diagrama muestra cómo los cambios de tráfico gestionan simultáneamente las flotas antiguas y nuevas.



Cuando utiliza el cambio de tráfico todo a la vez, SageMaker AI enruta el 100 % del tráfico a la nueva flota (flota verde). Una vez que la flota verde comienza a recibir tráfico, comienza el período de cocción. El período de cocción es un período de tiempo establecido en el que las alarmas preespecificadas de Amazon CloudWatch supervisan el rendimiento de la flota verde. Si no se activa ninguna alarma durante el período de cocción, SageMaker AI cancela la flota anterior (flota azul). Si alguna alarma se activa durante el período de cocción, se inicia una reversión automática y el 100 % del tráfico vuelve a la flota azul.

Requisitos previos

Antes de configurar una implementación con un cambio de tráfico todo a la vez, debe crear alarmas de Amazon CloudWatch para observar las métricas desde su punto de conexión. Si alguna de las alarmas se activa durante el período de cocción, el tráfico vuelve a su flota azul. Para obtener información acerca de cómo configurar las alarmas de CloudWatch en un punto de conexión, consulte la página de requisitos previos Configuración y monitorización de la reversión automática. Para obtener más información acerca de la creación de alarmas de CloudWatch, consulte Uso de las alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Configurar cambio de tráfico todo a la vez

Cuando esté preparado para la implementación y haya configurado las alarmas de CloudWatch para su punto de conexión, puede utilizar la API UpdateEndpoint de SageMaker AI o el comando update-endpoint en AWS Command Line Interface para iniciar la implementación.

Temas

- Cómo actualizar un punto de conexión (API)
- Cómo actualizar un punto de conexión con una política de actualización (API) azul/verde existente
- Cómo actualizar un punto de conexión (CLI)

Cómo actualizar un punto de conexión (API)

El siguiente ejemplo muestra cómo actualizar su punto de conexión con un cambio de tráfico todo a la vez mediante UpdateEndpoint en la API de Amazon SageMaker.

```
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")

response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-config-name>",
    DeploymentConfig={
        "BlueGreenUpdatePolicy": {
            "TrafficRoutingConfiguration": {
                "Type": "ALL_AT_ONCE"
            },
            "TerminationWaitInSeconds": 600,
            "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800
```

```
        },
        "AutoRollbackConfiguration": {
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "<your-cw-alarm>"
                },
            ]
        }
    }
)
```

Para configurar la opción de cambio de tráfico todo a la vez, haga lo siguiente:

- En `EndpointName`, utilice el nombre del punto de conexión existente que quiera actualizar.
- En `EndpointConfigName`, utilice el nombre de la configuración de punto de conexión que quiera utilizar.
- En `DeploymentConfig` y `BlueGreenUpdatePolicy`, in `TrafficRoutingConfiguration`, establezca el parámetro `Type` en `ALL_AT_ONCE`. Esto especifica que la implementación utiliza el modo de cambio de tráfico todo a la vez.
- En `TerminationWaitInSeconds`, utilice `600`. Este parámetro indica a SageMaker AI que espere el tiempo especificado (en segundos) después de que la flota verde esté completamente activa antes de finalizar las instancias de la flota azul. En este ejemplo, SageMaker AI espera 10 minutos después del último período de cocción antes de cerrar la flota azul.
- En `MaximumExecutionTimeoutInSeconds`, utilice `1800`. Este parámetro establece el período máximo de tiempo durante el cual puede ejecutarse la implementación antes de que transcurra el tiempo de espera. En el ejemplo anterior, la implementación tiene un límite de 30 minutos para finalizar.
- En `AutoRollbackConfiguration`, dentro del campo `Alarms`, puede añadir sus alarmas de CloudWatch por nombre. Cree una entrada `AlarmName: <your-cw-alarm>` para cada alarma que quiera utilizar.

Cómo actualizar un punto de conexión con una política de actualización (API) azul/verde existente

Cuando utilice la API CreateEndpoint para crear un punto de conexión, puede especificar, si lo desea, una configuración de implementación para reutilizarla en futuras actualizaciones del punto de conexión. Puede usar las mismas opciones de `DeploymentConfig` que en el ejemplo anterior de la API UpdateEndpoint. No hay cambios en el comportamiento de la API CreateEndpoint. Al especificar

la configuración de implementación, no se realiza automáticamente ninguna actualización azul/verde en el punto de conexión.

La opción de usar una configuración de implementación anterior se produce cuando se usa la API UpdateEndpoint para actualizar el punto de conexión. Al actualizar el punto de conexión, puede utilizar la opción `RetainDeploymentConfig` para conservar la configuración de implementación que haya especificado al crear el punto de conexión.

Al llamar a la API UpdateEndpoint, establezca `RetainDeploymentConfig` en `True` para mantener las opciones `DeploymentConfig` de la configuración de su punto de conexión original.

```
response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-config-name>",
    RetainDeploymentConfig=True
)
```

Cómo actualizar un punto de conexión (CLI)

Si utiliza el AWS CLI, en el siguiente ejemplo se muestra cómo iniciar una implementación azul/verde todo a la vez mediante el comando update-endpoint.

```
update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
 "ALL_AT_ONCE"},
    "TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800},
    "AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'
```

Para configurar la opción de cambio de tráfico todo a la vez, haga lo siguiente:

- En `endpoint-name`, use el nombre del punto de conexión que quiera actualizar.
- En `endpoint-config-name`, utilice el nombre de la configuración del punto de conexión que quiera utilizar.
- En `deployment-config`, utilice un objeto JSON BlueGreenUpdatePolicy.

> **Note**
>
> Si prefiere guardar el objeto JSON en un archivo, consulte Generación de parámetros esquemáticos AWS CLI y de entrada en la Guía del usuario de AWS CLI.

Uso de cambio de tráfico de canario

Con el cambio de tráfico de valor controlado, puede probar una parte del tráfico de puntos de conexión en la nueva flota, mientras que la antigua flota presta servicio al resto del tráfico. Este paso de prueba es una barrera de seguridad que valida la funcionalidad de la nueva flota antes de transferir todo el tráfico a la nueva flota. Aún tienes las ventajas de una implementación azul/verde, y la función de canalización añadida le permite asegurarse de que su nueva flota (verde) puede hacer inferencias antes de dejar que gestione el 100 % del tráfico.

La parte de su flota verde que se activa para recibir tráfico se denomina valor controlado y puede elegir el tamaño de dicho valor controlado. Tenga en cuenta que el tamaño del valor controlado debe ser inferior o igual al 50 % de la capacidad de la flota nueva. Cuando finaliza el período de cocción y no se activa ninguna alarma de Amazon CloudWatch previamente especificada, el resto del tráfico pasa de la flota antigua (azul) a la flota verde. El cambio de tráfico en el valor controlado le proporciona más seguridad durante la implementación, ya que cualquier problema con el modelo actualizado solo afecta al valor controlado.

El siguiente diagrama muestra cómo el cambio de tráfico de valor controlado gestiona la distribución del tráfico entre las flotas azul y verde.



Una vez que SageMaker AI aprovisiona la flota verde, dirige una parte del tráfico entrante (por ejemplo, el 25 %) al canario. A continuación, comienza el período de cocción, durante el cual las alarmas de CloudWatch supervisan el rendimiento de la flota verde. Durante este tiempo, tanto la flota azul como la verde están parcialmente activas y reciben tráfico. Si alguna de las alarmas se activa durante el período de inactividad, SageMaker AI inicia una reversión y todo el tráfico vuelve a la flota azul. Si ninguna de las alarmas se activa, todo el tráfico pasa a la flota verde y se produce un último período de inactividad. Si el último período de cocción finaliza sin que se active ninguna alarma, la flota verde atiende a todo el tráfico y SageMaker AI pone fin a la flota azul.

Requisitos previos

Antes de configurar una implementación con el cambio de tráfico de valor controlado, debe crear alarmas de Amazon CloudWatch para monitorizar las métricas desde su punto de conexión. Las alarmas están activas durante el período de cocción y, si alguna alarma se activa, todo el tráfico de los puntos de conexión se transfiere a la flota azul. Para obtener más información acerca de cómo configurar las alarmas de CloudWatch en un punto de conexión, consulte la página de requisitos previos Configuración y monitorización de la reversión automática. Para obtener más información acerca de la creación de alarmas de CloudWatch, consulte Uso de las alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Configurar cambio de tráfico de valor controlado

Cuando lo tenga todo preparado para la implementación y haya configurado las alarmas de Amazon CloudWatch para su punto de conexión, puede utilizar la API UpdateEndpoint de Amazon SageMaker AI o el comando update-endpoint en el AWS CLI para iniciar la implementación.

Temas

- Cómo actualizar un punto de conexión (API)
- Cómo actualizar un punto de conexión con una política de actualización (API) azul/verde existente
- Cómo actualizar un punto de conexión (CLI)

Cómo actualizar un punto de conexión (API)

El siguiente ejemplo de la API UpdateEndpoint muestra cómo se puede actualizar un punto final con cambios de tráfico de valor controlado.

```
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")

response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-config-name>",
    DeploymentConfig={
        "BlueGreenUpdatePolicy": {
            "TrafficRoutingConfiguration": {
                "Type": "CANARY",
                "CanarySize": {
                    "Type": "CAPACITY_PERCENT",
                    "Value": 30
                },
                "WaitIntervalInSeconds": 600
            },
            "TerminationWaitInSeconds": 600,
            "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800
        },
        "AutoRollbackConfiguration": {
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "<your-cw-alarm>"
                }
            ]
```

```
        }
    }
)
```

Para configurar la opción de cambio de tráfico de valor controlado, haga lo siguiente:

- En `EndpointName`, utilice el nombre del punto de conexión existente que quiera actualizar.
- En `EndpointConfigName`, utilice el nombre de la configuración de punto de conexión que quiera utilizar.
- En `DeploymentConfig` y `BlueGreenUpdatePolicy`, en `TrafficRoutingConfiguration`, establezca el parámetro `Type` en `CANARY`. Esto especifica que la implementación utiliza el cambio de tráfico de valor controlado.
- En el campo `CanarySize`, puede cambiar el tamaño del valor controlado modificando los parámetros `Type` y `Value`. En `Type`, utilice `CAPACITY_PERCENT`, es decir, el porcentaje de su flota verde que quiera usar como valor controlado y, a continuación, establezca `Value` en `30`. En este ejemplo, utilizas el 30% de la capacidad de la flota verde como valor controlado. Tenga en cuenta que el tamaño del valor controlado debe ser igual o inferior al 50 % de la capacidad de la flota verde.
- En `WaitIntervalInSeconds`, utilice `600`. El parámetro indica a SageMaker AI que espere el período de tiempo especificado (en segundos) entre cada cambio de intervalo. Este intervalo es la duración del período de cocción de los valores controlados. En el ejemplo anterior, SageMaker AI espera 10 minutos después del turno del canario y, a continuación, completa el segundo y último cambio de tráfico.
- En `TerminationWaitInSeconds`, utilice `600`. Este parámetro indica a SageMaker AI que espere el tiempo especificado (en segundos) después de que la flota verde esté completamente activa antes de finalizar las instancias de la flota azul. En este ejemplo, SageMaker AI espera 10 minutos después del último período de cocción antes de cerrar la flota azul.
- En `MaximumExecutionTimeoutInSeconds`, utilice `1800`. Este parámetro establece el período máximo de tiempo durante el cual puede ejecutarse la implementación antes de que transcurra el tiempo de espera. En el ejemplo anterior, la implementación tiene un límite de 30 minutos para finalizar.
- En `AutoRollbackConfiguration`, dentro del campo `Alarms`, puede añadir sus alarmas de CloudWatch por nombre. Cree una entrada `AlarmName: <your-cw-alarm>` para cada alarma que quiera utilizar.

Cómo actualizar un punto de conexión con una política de actualización (API) azul/verde existente

Cuando utilice la API CreateEndpoint para crear un punto de conexión, puede especificar, si lo desea, una configuración de implementación para reutilizarla en futuras actualizaciones del punto de conexión. Puede usar las mismas opciones de `DeploymentConfig` que en el ejemplo anterior de la API UpdateEndpoint. No hay cambios en el comportamiento de la API CreateEndpoint. Al especificar la configuración de implementación, no se realiza automáticamente ninguna actualización azul/verde en el punto de conexión.

La opción de usar una configuración de implementación anterior se produce cuando se usa la API UpdateEndpoint para actualizar el punto de conexión. Al actualizar el punto de conexión, puede utilizar la opción `RetainDeploymentConfig` para conservar la configuración de implementación que haya especificado al crear el punto de conexión.

Al llamar a la API UpdateEndpoint, establezca `RetainDeploymentConfig` en `True` para mantener las opciones `DeploymentConfig` de la configuración de su punto de conexión original.

```
response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-config-name>",
    RetainDeploymentConfig=True
)
```

Cómo actualizar un punto de conexión (CLI)

Si está utilizando el AWS CLI, el siguiente ejemplo muestra cómo iniciar una implementación de valor controlado azul/verde mediante el comando update-endpoint.

```
update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
 "CANARY",
    "CanarySize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 30}, "WaitIntervalInSeconds":
 600},
    "TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800},
    "AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'
```

Para configurar la opción de cambio de tráfico de valor controlado, haga lo siguiente:

- En `endpoint-name`, utilice el nombre del punto de conexión que quiera actualizar.

- En `endpoint-config-name`, utilice el nombre de la configuración del punto de conexión que quiera utilizar.
- En `deployment-config`, utilice un objeto JSON BlueGreenUpdatePolicy.

> **Note**
>
> Si prefiere guardar el objeto JSON en un archivo, consulte Generación de parámetros esquemáticos AWS CLI y de entrada en la Guía del usuario de AWS CLI.

Uso de cambio de tráfico lineal

El cambio lineal del tráfico le permite transferir gradualmente el tráfico de su flota anterior (flota azul) a su nueva flota (flota verde). Con el cambio de tráfico lineal, puede desplazar el tráfico en varios pasos, lo que minimiza la posibilidad de que se produzca una interrupción en su punto de conexión. Esta opción de implementación azul/verde le brinda el control más detallado sobre los cambios de tráfico.

Puede elegir el número de instancias o el porcentaje de la capacidad de la flota verde que se activará en cada paso. Cada paso lineal solo debe representar entre el 10 y el 50 % de la capacidad de la flota verde. Para cada paso, hay un período de espera durante el cual las alarmas de Amazon CloudWatch preespecificadas supervisan las métricas de la flota verde. Cuando finalice el período de cocción y no se active ninguna alarma, la parte activa de su flota verde seguirá recibiendo tráfico y comenzará un nuevo paso. Si las alarmas se activan durante alguno de los períodos de cocción, el 100 % del tráfico de los puntos de conexión se transfiere a la flota azul.

El siguiente diagrama muestra cómo el tráfico lineal desvía el tráfico hacia las flotas azul y verde.



Una vez que SageMaker AI aprovisiona la nueva flota, la primera parte de la flota verde se enciende y recibe tráfico. SageMaker AI desactiva una parte del mismo tamaño de la flota azul y comienza el período de cocción. Si se activa alguna alarma, todo el tráfico de los puntos de conexión se transfiere a la flota azul. Al finalizar el período de cocción, comienza el siguiente paso. Otra parte de la flota verde se activa y recibe tráfico, otra parte de la flota azul se desactiva y comienza otro período de cocción. El mismo proceso se repite hasta que la flota azul esté completamente desactivada y la flota verde esté completamente activa y reciba todo el tráfico. Si se activa una alarma en cualquier momento, SageMaker AI finaliza el proceso de cambio y el 100 % del tráfico vuelve a la flota azul.

Requisitos previos

Antes de configurar una implementación con un cambio de tráfico lineal, debe crear alarmas de CloudWatch para monitorizar las métricas de su punto de conexión. Las alarmas están activas durante el período de cocción y, si alguna alarma se activa, todo el tráfico de los puntos de conexión se transfiere a la flota azul. Para obtener más información acerca de cómo configurar las alarmas de CloudWatch en un punto de conexión, consulte la página de requisitos previos Configuración y monitorización de la reversión automática. Para obtener más información acerca de la creación de alarmas de CloudWatch, consulte Uso de las alarmas de Amazon CloudWatch en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Configurar el cambio de tráfico lineal

Cuando esté preparado para la implementación y haya configurado las alarmas de CloudWatch para su punto de conexión, puede utilizar la API UpdateEndpoint de Amazon SageMaker AI o el comando update-endpoint para iniciar en la AWS CLI para iniciar la implementación.

Temas

- Cómo actualizar un punto de conexión (API)
- Cómo actualizar un punto de conexión con una política de actualización (API) azul/verde existente
- Cómo actualizar un punto de conexión (CLI)

Cómo actualizar un punto de conexión (API)

El siguiente ejemplo de la API UpdateEndpoint muestra cómo se puede actualizar un punto de conexión con un cambio de tráfico lineal.

```
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")

response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-config-name>",
    DeploymentConfig={
        "BlueGreenUpdatePolicy": {
            "TrafficRoutingConfiguration": {
                "Type": "LINEAR",
                "LinearStepSize": {
                    "Type": "CAPACITY_PERCENT",
                    "Value": 20
                },
                "WaitIntervalInSeconds": 300
            },
            "TerminationWaitInSeconds": 300,
            "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600
        },
        "AutoRollbackConfiguration": {
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "<your-cw-alarm>"
                }
            ]
        }
    }
)
```

Para configurar la opción de cambio de tráfico lineal, haga lo siguiente:

- En `EndpointName`, utilice el nombre del punto de conexión existente que quiera actualizar.
- En `EndpointConfigName`, utilice el nombre de la configuración de punto de conexión que quiera utilizar.
- En `DeploymentConfig` y `BlueGreenUpdatePolicy`, en `TrafficRoutingConfiguration`, establezca el parámetro `Type` en `LINEAR`. Esto especifica que la implementación utiliza el desplazamiento lineal del tráfico.
- En el campo `LinearStepSize`, puede cambiar el tamaño de los pasos modificando los parámetros `Type` y `Value`. En `Type`, utilice `CAPACITY_PERCENT`, es decir, el porcentaje de su flota verde que quiera utilizar como tamaño de paso y, a continuación, establezca `Value` en `20`. En este ejemplo, se activa el 20 % de la capacidad de la flota verde para cada paso de cambio de tráfico. Tenga en cuenta que, al personalizar el tamaño de su paso lineal, solo debe usar pasos que ocupen entre el 10 y el 50 % de la capacidad de la flota verde.
- En `WaitIntervalInSeconds`, utilice `300`. El parámetro indica a SageMaker AI que espere el período de tiempo especificado (en segundos) entre cada cambio de tráfico. Este intervalo es la duración del período de cocción entre cada paso lineal. En el ejemplo anterior, SageMaker AI espera 5 minutos entre cada cambio de tráfico.
- En `TerminationWaitInSeconds`, utilice `300`. Este parámetro indica a SageMaker AI que espere el tiempo especificado (en segundos) después de que la flota verde esté completamente activa antes de finalizar las instancias de la flota azul. En este ejemplo, SageMaker AI espera 5 minutos después del último período de cocción antes de cerrar la flota azul.
- En `MaximumExecutionTimeoutInSeconds`, utilice `3600`. Este parámetro establece el período máximo de tiempo durante el cual puede ejecutarse la implementación antes de que transcurra el tiempo de espera. En el ejemplo anterior, la implementación tiene un límite de 1 hora para finalizar.
- En `AutoRollbackConfiguration`, dentro del campo `Alarms`, puede añadir sus alarmas de CloudWatch por nombre. Cree una entrada `AlarmName: <your-cw-alarm>` para cada alarma que quiera utilizar.

Cómo actualizar un punto de conexión con una política de actualización (API) azul/verde existente

Cuando utilice la API CreateEndpoint para crear un punto de conexión, puede especificar, si lo desea, una configuración de implementación para reutilizarla en futuras actualizaciones del punto de conexión. Puede usar las mismas opciones de `DeploymentConfig` que en el ejemplo anterior de la API UpdateEndpoint. No hay cambios en el comportamiento de la API CreateEndpoint. Al especificar la configuración de implementación, no se realiza automáticamente ninguna actualización azul/verde en el punto de conexión.

La opción de usar una configuración de implementación anterior se produce cuando se usa la API UpdateEndpoint para actualizar el punto de conexión. Al actualizar el punto de conexión, puede utilizar la opción `RetainDeploymentConfig` para conservar la configuración de implementación que haya especificado al crear el punto de conexión.

Al llamar a la API UpdateEndpoint, establezca `RetainDeploymentConfig` en `True` para mantener las opciones `DeploymentConfig` de la configuración de su punto de conexión original.

```
response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-config-name>",
    RetainDeploymentConfig=True
)
```

Cómo actualizar un punto de conexión (CLI)

Si utiliza el AWS CLI, en el siguiente ejemplo se muestra cómo iniciar una implementación lineal azul/verde mediante el comando update-endpoint.

```
update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '{"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
 "LINEAR",
    "LinearStepSize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 20},
 "WaitIntervalInSeconds": 300},
    "TerminationWaitInSeconds": 300, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600},
    "AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'
```

Para configurar la opción de cambio de tráfico lineal, haga lo siguiente:

- En `endpoint-name`, utilice el nombre del punto de conexión que quiera actualizar.
- En `endpoint-config-name`, utilice el nombre de la configuración del punto de conexión que quiera utilizar.
- En `deployment-config`, utilice un objeto JSON BlueGreenUpdatePolicy.

> **Note**
>
> Si prefiere guardar el objeto JSON en un archivo, consulte Generación de parámetros esquemáticos AWS CLI y de entrada en la Guía del usuario de AWS CLI.

Uso de implementaciones continuas

Cuando actualiza su punto de conexión, puede especificar una implementación continua para cambiar gradualmente el tráfico de su flota anterior a una flota nueva. Puede controlar el tamaño de los pasos del cambio de tráfico, así como especificar un período de evaluación para monitorizar las nuevas instancias en busca de problemas antes de cerrar las instancias de la flota anterior. Con las implementaciones sucesivas, las instancias de la flota anterior se limpian después de cada cambio de tráfico a la nueva flota, lo que reduce la cantidad de instancias adicionales necesarias para actualizar el punto de conexión. Esto resulta especialmente útil para las instancias aceleradas que tienen una gran demanda.

Las implementaciones sucesivas sustituyen gradualmente la implementación anterior de la versión del modelo por la nueva versión mediante la actualización del punto de conexión en tamaños de lote configurables. El comportamiento de cambio de tráfico de las implementaciones continuas es similar al modo de cambio de tráfico lineal de blue/green las implementaciones, pero las implementaciones continuas ofrecen la ventaja de reducir los requisitos de capacidad en comparación con las implementaciones. blue/green Con las implementaciones continuas, hay menos instancias activas a la vez y usted tiene un control más detallado sobre el número de instancias que desea actualizar en la nueva flota. Debería considerar la posibilidad de utilizar una implementación continua en lugar de una blue/green implementación si tiene modelos grandes o un terminal grande con muchas instancias.

En la siguiente lista se describen las características clave de las implementaciones sucesivas en Amazon SageMaker AI:

- Período de cocción.El período de cocción es un período de tiempo establecido para monitorizar la nueva flota antes de pasar a la siguiente fase de implementación. Si alguna de las alarmas preespecificadas se activa durante un período de inactividad, todo el tráfico de los puntos de conexión se transfiere a la flota anterior. El período de cocción le ayuda a aumentar la confianza en su actualización antes de hacer que el cambio de tráfico sea permanente.
- Tamaño del lote continuo. Tiene control granular sobre el tamaño de cada lote para el cambio de tráfico o la cantidad de instancias que desea actualizar en cada lote. Este número puede oscilar

entre el 5 y el 50 % del tamaño de su flota. Puede especificar el tamaño del lote como un número de instancias o como el porcentaje total de su flota.

- Reversiones automáticas. Puedes especificar CloudWatch las alarmas de Amazon que la SageMaker IA utilizará para monitorizar la nueva flota. Si un problema con el código actualizado activa alguna de las alarmas, la SageMaker IA inicia una reversión automática a la flota anterior para mantener la disponibilidad y minimizar así el riesgo.

> **Note**
>
> Si su punto de conexión utiliza alguna de las características enumeradas en la página Exclusiones, no podrá utilizar implementaciones continuas.

Funcionamiento

Durante un despliegue continuo, la SageMaker IA proporciona la infraestructura necesaria para transferir el tráfico de la flota antigua a la nueva sin tener que aprovisionar todas las instancias nuevas a la vez. SageMaker La IA sigue los siguientes pasos para transferir el tráfico:

1. SageMaker La IA aprovisiona el primer lote de instancias de la nueva flota.
2. Una parte del tráfico se desplaza de las instancias antiguas al primer lote de instancias nuevas.
3. Tras el periodo de cocción, si no se CloudWatch activa ninguna alarma de Amazon, la SageMaker IA limpia un lote de instancias antiguas.
4. SageMaker La IA continúa aprovisionando, desplazando y limpiando las instancias por lotes hasta que se complete la implementación.

Si se activa una alarma durante uno de los períodos de espera, el tráfico vuelve a la flota anterior en lotes del tamaño que usted especifique. Como alternativa, puede especificar la implementación continua para que el 100 % del tráfico vuelva a la flota anterior en caso de que se active una alarma.

El siguiente diagrama muestra la progresión de una implementación continua correcta, tal y como se describe en los pasos anteriores.



Para crear una implementación continua, solo tiene que especificar la configuración de la implementación que desee. Luego, la SageMaker IA se encarga del aprovisionamiento de nuevas instancias, la cancelación de las antiguas y el traslado del tráfico por usted. Puede crear y administrar su implementación a través de la CreateEndpoint SageMaker API UpdateEndpointy AWS Command Line Interface los comandos existentes.

Requisitos previos

Antes de configurar una implementación continua, debes crear CloudWatch alarmas de Amazon para ver las métricas de tu punto final. Si alguna de las alarmas se activa durante el período de cocción, el tráfico empezará a repercutir en su flota anterior. Para obtener información sobre cómo configurar CloudWatch las alarmas en un punto final, consulte la página de requisitos previos: configuración y supervisión de la reversión automática. Para obtener más información sobre CloudWatch las alarmas, consulta Uso de CloudWatch las alarmas de Amazon en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Además, consulte la página Exclusiones para asegurarse de que su punto de conexión cumple con los requisitos para una implementación continua.

Determine el tamaño del lote continuo

Antes de actualizar el punto de conexión, determine el tamaño del lote que quiera utilizar para transferir el tráfico de forma gradual a la nueva flota.

En las implementaciones continuas, puede especificar un tamaño de lote que represente entre el 5 y el 50 % de la capacidad de su flota. Si elige un tamaño de lote grande, la implementación se completa más rápidamente. Sin embargo, tenga en cuenta que el punto de conexión requiere más capacidad durante la actualización, aproximadamente la sobrecarga del tamaño del lote. Si elige un tamaño de lote más pequeño, la implementación tardará más, pero utilizará menos capacidad durante la implementación.

Configurar una implementación continua

Cuando esté listo para la implementación y haya configurado CloudWatch las alarmas para su terminal, puede utilizar la UpdateEndpointAPI de SageMaker IA o el comando update-endpoint AWS Command Line Interface para iniciar la implementación.

¿Cómo actualizar un punto de conexión?

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo puede actualizar su terminal mediante un despliegue continuo mediante el método update_endpoint del cliente de IA Boto3. SageMaker

Para configurar una implementación continua, utilice el ejemplo y los campos siguientes:

- En `EndpointName`, utilice el nombre del punto de conexión existente que quiera actualizar.
- En `EndpointConfigName`, utilice el nombre de la configuración de punto de conexión que quiera utilizar.
- En el `AutoRollbackConfiguration` objeto, dentro del `Alarms` campo, puede añadir sus CloudWatch alarmas por nombre. Cree una entrada `AlarmName: <your-cw-alarm>` para cada alarma que quiera utilizar.
- En `DeploymentConfig`, para el objeto `RollingUpdatePolicy`, especifique los siguientes campos:
  - `MaximumExecutionTimeoutInSeconds`: el límite de tiempo para la implementación total. Si se supera este límite, el tiempo de espera se agota. El valor máximo que puede especificar para este campo es de 28800 segundos u 8 horas.
  - `WaitIntervalInSeconds`— La duración del período de cocción, durante el cual la SageMaker IA monitorea las alarmas de cada lote de la nueva flota.

- `MaximumBatchSize`: especifique el `Type` del lote que quiera utilizar (el número de instancias o el porcentaje total de su flota) y el `Value` o tamaño de cada lote.
- `RollbackMaximumBatchSize`: utilice este objeto para especificar la estrategia de reversión en caso de que se active una alarma. Especifique el `Type` del lote que quiera utilizar (número de instancias o porcentaje total de su flota) y el `Value` o tamaño de cada lote. Si no especificas estos campos o si blue/green estableces el valor en el 100% del punto final, la SageMaker IA utiliza una estrategia de reducción y devuelve todo el tráfico a la flota anterior cuando se activa una alarma.

```
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")

response = client.update_endpoint(
    EndpointName="<your-endpoint-name>",
    EndpointConfigName="<your-config-name>",
    DeploymentConfig={
        "AutoRollbackConfiguration": {
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "<your-cw-alarm>"
                },
            ]
        },
        "RollingUpdatePolicy": {
            "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": number,
            "WaitIntervalInSeconds": number,
            "MaximumBatchSize": {
                "Type": "INSTANCE_COUNT" | "CAPACITY_PERCENTAGE" (default),
                "Value": number
            },
            "RollbackMaximumBatchSize": {
                "Type": "INSTANCE_COUNT" | "CAPACITY_PERCENTAGE" (default),
                "Value": number
            },
        }
    }
)
```

Tras actualizar el dispositivo, es posible que desee comprobar el estado de su implementación continua y comprobar el estado de su punto de conexión. Puedes revisar el estado de tu

terminal en la consola de SageMaker IA o puedes revisar el estado de tu punto final mediante la DescribeEndpointAPI.

En el objeto `VariantStatus` devuelto por la API `DescribeEndpoint`, el campo `Status` indica el estado actual de implementación o funcionamiento de su dispositivo de punto de conexión. Para obtener más información sobre los posibles estados y su significado, consulte ProductionVariantStatus.

Si ha intentado realizar una implementación continua y el estado de su punto de conexión es `UpdateRollbackFailed`, consulte la siguiente sección para obtener ayuda con la solución de problemas.

Administración de errores

Si las implementaciones continuas fallan y la reversión automática también falla, el punto de conexión puede quedarse con el estado de `UpdateRollbackFailed`. Este estado significa que se han implementado diferentes configuraciones de punto de conexión en las instancias situadas detrás de su punto de conexión y que este está en servicio con una combinación de configuraciones de punto de conexión antiguas y nuevas.

Puede realizar otra llamada a la UpdateEndpointAPI para devolver el punto final a un estado correcto. Especifique la configuración del punto de conexión y la configuración de implementación que quiera (ya sea una implementación continua, una implementación azul/verde o ninguna de las dos) para actualizar su punto de conexión.

Puedes llamar a la DescribeEndpointAPI para comprobar de nuevo el estado de tu punto final, que se devuelve en el `VariantStatus` objeto como `Status` campo. Si la actualización se realiza correctamente, el `Status` del punto de conexión devolverá `InService`.

Exclusiones

Al realizar una implementación azul/verde o continua, la nueva configuración de punto final debe tener el mismo nombre de variante que la configuración de punto final anterior. También hay exclusiones basadas en funciones que hacen que su punto de conexión sea incompatible con las barreras de protección de implementación en este momento. Si su punto de conexión utiliza alguna de las siguientes características, no podrá utilizar las barreras de protección de implementación en su punto de conexión, por lo que volverá a utilizar una implementación azul/verde, en la que el tráfico se desplazará al mismo tiempo y no tendrá un período de espera final:

- Contenedores de Marketplace

- Puntos de conexión que utilizan instancias Inf1 (basadas en inferencia)

Si va a realizar una implementación progresiva, hay exclusiones adicionales basadas en características:

- Terminales de conexión de inferencias sin servidor
- Puntos de conexión de inferencia con múltiples variantes

Pruebas de sombra

Con Amazon SageMaker AI, puede evaluar cualquier cambio en la infraestructura de servicio de modelos comparando su rendimiento con el de la infraestructura implementada actualmente. Esta práctica se conoce como pruebas de sombra. Las pruebas de sombra pueden ayudarle a detectar posibles errores de configuración y problemas de rendimiento antes de que afecten a los usuarios finales. Con SageMaker AI, no necesita invertir en la creación de la infraestructura de pruebas de sombra, por lo que puede centrarse en el desarrollo de modelos.

Puede utilizar esta capacidad para validar los cambios en cualquier componente de la variante de producción, es decir, el modelo, el contenedor o la instancia, sin que ello afecte al usuario final. Es útil en situaciones que incluyen, entre otras, las siguientes:

- Se está planteando promocionar un nuevo modelo que se ha validado fuera de línea para su puesta en producción, pero desea evaluar las métricas de rendimiento operativo, como, por ejemplo, la latencia y la tasa de errores, antes de tomar esta decisión.
- Se está planteando realizar cambios en el contenedor de la infraestructura de servicio, como, por ejemplo, aplicación de parches a vulnerabilidades o actualizar a versiones más recientes, y desea evaluar el impacto de estos cambios antes de pasar a la fase de producción.
- Se está planteando cambiar la instancia de ML y desea evaluar el rendimiento de la nueva instancia con las solicitudes de inferencia en tiempo real.

La consola de SageMaker AI proporciona una experiencia guiada para administrar el flujo de trabajo de las pruebas de sombra. Puede configurar las pruebas de sombra durante un período de tiempo predefinido, supervisar el progreso de las pruebas a través de un panel en directo, limpiarlas una vez finalizadas y actuar en función de los resultados. Seleccione una variante de producción con la que desee realizar la prueba, y SageMaker AI implementará automáticamente la nueva variante en modo de sombra y le enviará una copia de las solicitudes de inferencia en tiempo real en el mismo punto

de conexión. Solo las respuestas de la variante de producción se devuelven a la aplicación que realiza la llamada. Puede optar por descartar o registrar las respuestas de la variante de sombra para compararlas. Para obtener más información sobre las variantes de producción y sombra, consulte Validación de modelos en producción.

Consulte Creación de una prueba de sombra para obtener instrucciones sobre cómo crear una prueba de sombra.

> **Note**
>
> Determinadas características de los puntos de conexión pueden hacer que el punto de conexión no sea compatible con las pruebas de sombra. Si el punto de conexión utiliza alguna de las siguientes características, no podrá utilizar pruebas de sombra en el punto de conexión, por lo que la solicitud de configurar pruebas de sombra provocará errores de validación.
>
> - Inferencia sin servidor
> - Inferencia asíncrona
> - Contenedores de Marketplace
> - Puntos de conexión con varios contenedores
> - Puntos de conexión multimodelo
> - Puntos de conexión que utilizan instancias Inf1 (basadas en inferencia)

Creación de una prueba de sombra

Puede crear una prueba de sombra para comparar el rendimiento de una variante de sombra con el de una variante de producción. Puede ejecutar la prueba en un punto de conexión existente que atienda solicitudes de inferencia o puede crear un nuevo punto de conexión en el que ejecutar la prueba.

Para crear pruebas de sombra, debe especificar lo siguiente:

- Una variante de producción que recibe y responde al 100 % las solicitudes de inferencia entrantes.
- Una variante de sombra que recibe un porcentaje de las solicitudes entrantes, replicadas desde la variante de producción, pero que no devuelve ninguna respuesta.

Para cada variante, puede usar la SageMaker IA para controlar el modelo, el tipo de instancia y el recuento de instancias. Puedes configurar el porcentaje de solicitudes entrantes, conocido como porcentaje de muestreo de tráfico, que deseas replicar en tu variante oculta. SageMaker La IA gestiona la replicación de las solicitudes en tu variante oculta y puedes modificar el porcentaje de muestreo de tráfico cuando la prueba esté programada o en ejecución. Si lo desea, también puede activar la captura de datos para registrar las solicitudes y respuestas de las variantes de producción y de sombra.

> **Note**
>
> SageMaker La IA admite un máximo de una variante oculta por punto final. Para un punto de conexión con una variante de sombra, puede haber un máximo de una variante de producción.

Puede programar la prueba para que comience en cualquier momento y continuar durante un tiempo determinado. El valor predeterminado es de siete días y el máximo es de 30 días. Una vez finalizada la prueba, el punto de conexión vuelve al estado en el que se encontraba antes de comenzar la prueba. Esto garantiza que no tenga que limpiar los recursos manualmente una vez finalizada la prueba.

Puedes supervisar una prueba que se esté ejecutando a través de un panel de control en la consola de SageMaker IA. El panel proporciona una comparación paralela de las métricas de invocación y de instancia entre las variantes de producción y de sombra, además de una vista tabular con las estadísticas de métricas relevantes. Este panel también está disponible para las pruebas completadas. Una vez que haya revisado las métricas, puede elegir entre promocionar la variante de sombra para convertirla en la nueva variante de producción o conservar la variante de producción existente. Una vez que promocione la variante de sombra, esta responde a todas las solicitudes entrantes. Para obtener más información, consulte Promover una variante de sombra.

El siguiente procedimiento describe cómo crear una prueba paralela a través de la consola de SageMaker IA. Existen variaciones en el flujo de trabajo en función de si desea utilizar un punto de conexión existente o crear uno nuevo para la prueba de sombra.

Temas

- Requisitos previos
- Introducción de detalles de la prueba de sombra
- Introducción de pruebas de sombra

Requisitos previos

Antes de crear una prueba paralela con la consola de SageMaker IA, debes tener un modelo de SageMaker IA listo para su uso. Para obtener más información sobre cómo crear un modelo de SageMaker IA, consulteImplementación de modelos para inferencia en tiempo real.

Puedes empezar con las pruebas paralelas con un punto final existente con una variante de producción y una variante oculta, un punto final existente con solo una variante de producción o solo con los modelos de SageMaker IA que quieras comparar. Las pruebas de sombra permiten crear un punto de conexión y añadir variantes antes de que comience la prueba.

> **Note**
>
> Determinadas características de los puntos de conexión pueden hacer que el punto de conexión no sea compatible con las pruebas de sombra. Si el punto de conexión utiliza alguna de las siguientes características, no podrá utilizar pruebas de sombra en el punto de conexión, por lo que la solicitud de configurar pruebas de sombra provocará errores de validación.
>
> - Inferencia sin servidor
> - Inferencia asíncrona
> - Contenedores de Marketplace
> - Puntos de conexión con varios contenedores
> - Puntos de conexión multimodelo
> - Puntos de conexión que utilizan instancias Inf1 (basadas en inferencia)

Introducción de detalles de la prueba de sombra

Para empezar a crear una prueba de sombra, complete la página Ingresar los detalles de la prueba de sombra de la siguiente manera:

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Inferencia y luego Pruebas de sombra.
3. Seleccione Crear prueba de sombra.
4. En Nombre, escriba un nombre para la prueba.
5. (Opcional) En Descripción, introduzca una descripción para la prueba.

6. (Opcional) Especifique Etiquetas mediante los pares de Clave y Valor.
7. Elija Siguiente.

Introducción de pruebas de sombra

Tras completar la página Ingresar los detalles de la prueba de sombra, complete la página Ingresar la configuración de la prueba de sombra. Si ya tiene un punto final de inferencia de SageMaker IA y una variante de producción, siga el flujo de trabajo Utilizar un punto final existente. Si aún no dispone de un punto de conexión, siga el flujo de trabajo Crear un nuevo punto de conexión.

Use an existing endpoint

Si desea utilizar un punto de conexión existente para la prueba, complete la página Ingresar la configuración de la prueba de sombra de la siguiente manera:

1. Elija un rol que tenga asociada la política de IAM `AmazonSageMakerFullAccess`.
2. Seleccione Usar un punto de conexión existente y luego elija uno de los puntos de conexión disponibles.
3. (Opcional) Para cifrar el volumen de almacenamiento del punto de conexión, elija una clave de KMS existente o seleccione Especifique el ARN de una clave de KMS en la lista desplegable en Clave de cifrado. Si elige la segunda opción, aparecerá un campo para introducir el ARN de la clave de KMS. Introduzca el ARN de la clave de KMS en dicho campo.
4. Si tiene varias variantes de producción detrás de ese punto de conexión, elimine las que no desee usar para la prueba. Para eliminar una variante del modelo, selecciónela y, a continuación, elija Eliminar.
5. Si aún no tiene una variante de sombra, añádala. Para añadir una variante de sombra, haga lo siguiente:
    a. Elija Añadir.
    b. Elija Variante de sombra.
    c. En el cuadro de diálogo Agregar modelo, elija el modelo que desea utilizar para la variante de sombra.
    d. Seleccione Save.
6. (Opcional) En el paso anterior se añade la variante de sombra con la configuración predeterminada. Para modificar esta configuración, seleccione la variante de sombra y

elija Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Editar variante de sombra. Para obtener más información sobre cómo completar este cuadro de diálogo, consulte Edición de una prueba de sombra.

7. En la sección Programación, introduzca la duración de la prueba de la siguiente manera:

   a. Seleccione el cuadro situado en Duración. Aparecerá un calendario emergente.

   b. Seleccione las fechas de inicio y finalización en el calendario o introduzca las fechas de inicio y finalización en los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización, respectivamente.

   c. (Opcional) En los campos Hora de inicio y Hora de finalización, introduzca las horas de inicio y finalización, respectivamente, en el formato de 24 horas.

   d. Seleccione Aplicar.

   La duración mínima es de una hora y la máxima es de 30 días.

8. (Opcional) Active la opción Habilitar captura de datos para guardar la información de solicitudes y respuestas de inferencia del punto de conexión en un bucket de Amazon S3 y, a continuación, introduzca la ubicación del bucket de Amazon S3.

9. Seleccione Crear prueba de sombra.

Create a new endpoint

Si no tiene un punto de conexión existente, o desea crear uno nuevo para la prueba, complete la página Ingresar la configuración de la prueba de sombra de la siguiente manera:

1. Elija un rol que tenga asociada la política de IAM `AmazonSageMakerFullAccess`.
2. Seleccione Crear un nuevo punto de conexión.
3. En Nombre, escriba un nombre para el punto de conexión.
4. Añada una variante de producción y una variante de sombra al punto de conexión:

   - Para añadir una variante de producción, seleccione Agregar y luego Variante de producción. En el cuadro de diálogo Agregar modelo, elija el modelo que desee utilizar para la variante de producción y, a continuación, seleccione Guardar.
   - Para añadir una variante de sombra, seleccione Agregar y luego Variante de sombra. En el cuadro de diálogo Agregar modelo, elija el modelo que desee utilizar para la variante de sombra y, a continuación, seleccione Guardar.

5. (Opcional) En el paso anterior se añade la variante de sombra con la configuración predeterminada. Para modificar esta configuración, seleccione la variante de sombra y elija Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Editar variante de sombra. Para obtener más información sobre cómo completar este cuadro de diálogo, consulte Edición de una prueba de sombra.
6. En la sección Programación, introduzca la duración de la prueba de la siguiente manera:

   a. Seleccione el cuadro situado en Duración. Aparecerá un calendario emergente.

   b. Seleccione las fechas de inicio y finalización en el calendario o introduzca las fechas de inicio y finalización en Fecha de inicio y Fecha de finalización, respectivamente.

   c. (Opcional) En Hora de inicio y Hora de finalización, introduzca las horas de inicio y finalización, respectivamente, en el formato de 24 horas.

   d. Seleccione Aplicar.

   La duración mínima es de una hora y la máxima es de 30 días.
7. (Opcional) Active la opción Habilitar captura de datos para guardar la información de solicitudes y respuestas de inferencia del punto de conexión en un bucket de Amazon S3 y, a continuación, introduzca la ubicación del bucket de Amazon S3.
8. Seleccione Crear prueba de sombra.

Tras completar los procedimientos anteriores, debería tener una prueba programada para que comience en la fecha y hora de inicio especificadas. Puede ver el progreso de la prueba en un panel. Para obtener más información sobre cómo ver la prueba y las acciones que puede realizar, consulte Cómo ver, supervisar y editar las pruebas de sombra.

Cómo ver, supervisar y editar las pruebas de sombra

Puede ver los estados de las pruebas de sombra, supervisar su progreso en un panel y realizar acciones, como, por ejemplo, iniciar o detener una prueba antes de tiempo o eliminarla. En los temas siguientes se muestra cómo puede ver y modificar las pruebas de sombra mediante la consola de SageMaker AI.

Temas

- Visualización de pruebas de sombra
- Supervisión de una prueba de sombra

- Inicio de una prueba de sombra de forma anticipada
- Eliminación de una prueba de sombra
- Edición de una prueba de sombra

Visualización de pruebas de sombra

Puede ver los estados de todas las pruebas de sombra en la página Pruebas de sombra de la consola de SageMaker AI.

Para ver las pruebas en la consola, haga lo siguiente:

1. Abra la consola de SageMaker AI.
2. En el panel de navegación, elija Inferencia.
3. Seleccione Pruebas de sombra para ver la página en la que se muestran todas las pruebas de sombra. La página debería tener un aspecto similar al de la captura de pantalla siguiente, con todas las pruebas enumeradas en la sección Prueba de sombra.



Para ver el estado de una prueba en la consola en la página Pruebas de sombra, seleccione el campo Estado de la prueba.

Estos son los posibles estados de una prueba:

- `Creating`: SageMaker AI está creando la prueba.
- `Created`: SageMaker AI ha terminado de crear la prueba y empezará a la hora programada.
- `Updating`: al realizar cambios en la prueba, esta indicará que se está actualizando.
- `Starting`: SageMaker AI está empezando la prueba.
- `Running`: la prueba está en curso.
- `Stopping`: SageMaker AI está deteniendo la prueba.
- `Completed`: la prueba se ha completado.
- `Cancelled`: al finalizar la prueba antes de tiempo, está indicará que se ha cancelado.

Supervisión de una prueba de sombra

Puede ver los detalles de una prueba de sombra y supervisarla mientras está en curso o una vez completada. SageMaker AI presenta un panel en directo que compara las métricas operativas, como, por ejemplo, la latencia del modelo y la tasa de error agregada, de las variantes de producción y de sombra.

Para ver los detalles de una prueba individual en la consola, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee supervisar en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de sombra.
2. En la lista desplegable Acciones, seleccione Ver. Aparecerá una página de información general con los detalles de la prueba y un panel de métricas.

En la página de información general se incluyen las siguientes tres secciones.

Resumen

En esta sección se resumen el progreso y el estado de la prueba. También se muestran las estadísticas de resumen de la métrica elegida en la lista desplegable Seleccionar métrica de la subsección Métricas. En la siguiente captura de pantalla se muestra esta sección.



En la captura de pantalla anterior, las pestañas Configuración y Detalles muestran la configuración que ha seleccionado y los detalles que ha introducido al crear la prueba.

Análisis

En esta sección se muestra un panel de métricas con gráficos independientes para las siguientes métricas:

- `Invocations`
- `InvocationsPerInstance`
- `ModelLatency`
- `Invocation4XXErrors`
- `Invocation5XXErrors`
- `InvocationModelErrors`
- `CPUUtilization`
- `MemoryUtilization`
- `DiskUtilization`

Las tres últimas métricas supervisan el uso de los recursos en tiempo de ejecución del contenedor del modelo. El resto son métricas de CloudWatch que puede utilizar para analizar el rendimiento de la variante. Por lo general, un menor número de errores indica un modelo más estable. Una latencia menor indica un modelo o una infraestructura más rápidos. Para obtener más información acerca de las métricas de CloudWatch, consulte SageMaker Métricas de invocación de puntos finales de IA. En la siguiente captura de pantalla se muestra el panel de métricas.



Entorno

En esta sección se muestran las variantes que ha comparado en la prueba. Si le satisface el rendimiento de la variante de sombra, en función de las métricas anteriores, puede promocionar la variante de sombra a producción. Para ello, seleccione Desplegar variante de sombra. Para obtener más información sobre cómo implementar una variante de sombra, consulte Promover una variante de sombra. También puede cambiar el porcentaje de muestreo de tráfico y continuar con las pruebas. Para ello, seleccione Editar tráfico. Para obtener más información sobre la

edición de una variante de sombra, consulte Edición de una prueba de sombra. En la siguiente captura de pantalla se muestra esta sección.



Inicio de una prueba de sombra de forma anticipada

Puede comenzar la prueba antes de la hora de inicio programada. Si la nueva duración de la prueba supera los 30 días, SageMaker AI establecerá automáticamente el final de la prueba 30 días después de la nueva hora de inicio. Esta acción iniciará la prueba de forma inmediata. Si desea cambiar la hora de inicio o finalización de la prueba, consulte Edición de una prueba de sombra.

Para iniciar la prueba de forma inmediata, antes de la hora de inicio programada, a través de la consola, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee iniciar en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de sombra.
2. En la lista desplegable Acciones, seleccione Iniciar. Aparecerá el cuadro de diálogo Iniciar prueba de sombra.
3. Elija Iniciar ahora.

Eliminación de una prueba de sombra

Puede eliminar una prueba que ya no necesite. Al eliminar la prueba, solo se eliminarán los metadatos de la prueba y no el punto de conexión, las variantes ni los datos capturados en Amazon S3. Si desea que el punto de conexión deje de ejecutarse, debe eliminarlo. Para obtener más información sobre cómo eliminar un punto de conexión, consulte Eliminar puntos de conexión y recursos.

Para eliminar una prueba a través de la consola, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee eliminar en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de sombra.
2. En el menú desplegable Acciones, elija Eliminar. Aparecerá el cuadro de diálogo Eliminar prueba de sombra.
3. En el cuadro de texto Para confirmar la eliminación, escriba eliminar en el campo, introduzca **`delete`**.
4. Elija Eliminar.

Edición de una prueba de sombra

Puede modificar tanto las pruebas programadas como las que están en curso. Antes de que comience la prueba, puede cambiar la descripción, la configuración de la variante de sombra, la fecha de inicio y la fecha de finalización de la prueba. También puede activar o desactivar la captura de datos.

Una vez que comience la prueba, solo podrá cambiar la descripción, el porcentaje de muestreo de tráfico para la variante de sombra y la fecha de finalización.

Para editar los detalles de la prueba a través de la consola, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que desee editar en la sección Prueba de sombra de la página Pruebas de sombra.
2. En la lista desplegable de Acciones, elija Editar. Aparecerá la página Ingresar los detalles de la prueba de sombra.
3. (Opcional) En Descripción, introduzca una descripción para la prueba.
4. Elija Siguiente. Aparecerá la página Ingresar la configuración de la prueba de sombra.
5. (Opcional) Para editar la variante de sombra, haga lo siguiente:

    a. Seleccione la variante de sombra y elija Editar. Aparecerá el cuadro de diálogo Editar variante de sombra. Si la prueba ya ha comenzado, solo puede cambiar el porcentaje de muestreo de tráfico.
    b. (Opcional) En Nombre, introduzca el nombre nuevo para reemplazar el anterior.
    c. (Opcional) En Ejemplo de tráfico, introduzca el nuevo porcentaje de muestreo de tráfico para reemplazar el anterior.
    d. (Opcional) En Tipo de instancia, seleccione el nuevo tipo de instancia en la lista desplegable.

e. (Opcional) En Recuento de instancias, introduzca el nuevo recuento de instancias para reemplazar el anterior.

f. Seleccione Aplicar.

No puede cambiar el modelo en la variante de sombra mediante el procedimiento anterior. Si desea cambiar el modelo, elimine primero la variante de sombra. Para ello, selecciónela y elija Eliminar. A continuación, añada una nueva variante de sombra.

6. (Opcional) Para editar la duración de la prueba, haga lo siguiente:

   a. Seleccione el cuadro situado en Duración en la sección Programación. Aparecerá un calendario emergente.

   b. Si la prueba aún no ha comenzado, puede cambiar las fechas de inicio y finalización. Seleccione las nuevas fechas de inicio y finalización en el calendario o introduzca las nuevas fechas de inicio y finalización en Fecha de inicio y Fecha de finalización, respectivamente.

      Si la prueba ya ha comenzado, solo puede cambiar la fecha de finalización. Introduzca la nueva fecha de finalización en Fecha de finalización.

   c. (Opcional) Si la prueba aún no ha comenzado, puede cambiar las fechas de inicio y finalización. Introduzca las nuevas horas de inicio y finalización en Hora de inicio y Hora de finalización, respectivamente, en el formato de 24 horas.

      Si la prueba ya ha comenzado, solo puede cambiar la hora de finalización. Introduzca la nueva hora de finalización en Hora de finalización, en el formato de 24 horas.

   d. Seleccione Aplicar.

7. (Opcional) Active o desactive Habilitar captura de datos.

8. Seleccione Actualizar prueba de sombra.

Completar pruebas de sombra

Su prueba se completa automáticamente al final de la duración programada, o bien puede detener antes una prueba en progreso. Una vez completada la prueba, el estado de la prueba en la sección Pruebas de sombra de la página Pruebas de sombra aparecerá como Completada. A continuación, podrá revisar y analizar las métricas finales de la prueba.

Puede usar el panel de métricas para decidir si desea promover la variante de sombra en la producción. Para obtener más información sobre cómo analizar el panel de métricas de su prueba, consulte Supervisión de una prueba de sombra.

Para obtener instrucciones sobre cómo completar la prueba antes de que finalice el tiempo de finalización programado, consulte Completar una prueba de sombra antes de tiempo.

Para obtener instrucciones sobre cómo promocionar su variante de sombras en la producción, consulte Promover una variante de sombra.

Completar una prueba de sombra antes de tiempo

Una de las razones por las que quizás quiera completar una prueba paralela en curso es porque ha decidido que las métricas de su variante de sombra son buenas y quiere promocionarla para su fase de producción. También puede decidir completar la prueba si una o más de las variantes no tienen un buen rendimiento.

Para completar la prueba antes de la fecha de finalización programada, haga lo siguiente:

1. Seleccione la prueba que quiera marcar como completada en la sección Pruebas de sombra de la página Pruebas de sombra.
2. En la lista desplegable Acciones, seleccione Completar y aparecerá el cuadro de diálogo Completar prueba de sombras.
3. En el cuadro de diálogo, seleccione una de las acciones siguientes:
   - Sí, implementar la variante de sombra
   - No, eliminar la variante de sombra
4. (Opcional) En el cuadro de texto Comentario, introduzca el motivo por el que ha completado la prueba antes de la hora de finalización programada.
5. 1. Si ha decidido implementar la variante de sombra, seleccione Completar y proceder con la implementación. Aparecerá la página Implementar variante de sombra. Para obtener instrucciones sobre cómo completar esta página, consulte Promover una variante de sombra.
   2. Si decide eliminar la variante de sombra, seleccione Confirmar.

Promover una variante de sombra

Si ha decidido sustituir su variante de producción por la variante de sombra, puede actualizar su punto de conexión y promocionar su variante de sombra para responder a las solicitudes de

inferencia. De este modo, se elimina la variante de producción actual y se sustituye por la variante de sombra.

Si su prueba de sombras aún está en curso, primero deberá completarla. Para completar la prueba de sombras antes de su finalización programada, siga las instrucciones indicadas en Completar una prueba de sombra antes de tiempo antes de continuar con esta sección.

Al promocionar una variante de sombra a producción, dispone de las siguientes opciones para el recuento de instancias de la variante de sombra.

- Puede conservar el número y el tipo de instancias de la variante de producción. Si selecciona esta opción, su variante de sombra se lanzará en producción con el recuento de instancias actual, asegurándose así de que su modelo pueda seguir procesando el tráfico de solicitudes a la misma escala.
- Puede conservar el número de instancias y el tipo de su variante de sombras. Si quiere usar esta opción, le recomendamos que realice una prueba paralela con un muestreo de tráfico del 100 % para asegurarse de que la variante de sombra pueda procesar el tráfico de solicitudes en la escala actual.
- Puede usar valores personalizados para el número y el tipo de instancias. Si quiere usar esta opción, le recomendamos que realice una prueba paralela con un muestreo de tráfico del 100 % para asegurarse de que la variante de sombra pueda procesar el tráfico de solicitudes en la escala actual.

A menos que esté validando el tipo o el recuento de instancias o ambos de la variante de sombra, le recomendamos encarecidamente que mantenga el recuento y el tipo de instancias de la variante de producción cuando promocione su variante de sombra.

Para promover la variante de sombra, haga lo siguiente:

1. Si la prueba se ha completado, haga lo siguiente:

    a. Seleccione la prueba en la sección de pruebas de sombra en la página de pruebas de sombra.

    b. En la lista desplegable Acciones, seleccione Ver. Aparecerá el panel de control.

    c. Seleccione la variante Implementar sombra en la sección Entorno. Aparecerá la página Implementar variante de sombra.

Si la prueba no se ha completado, consulte Completar una prueba de sombra antes de tiempo para completarla.

2. En la sección Configuración de variantes, seleccione una de las siguientes opciones:

   - Conservar configuración de producción
   - Conservar configuración de sombras
   - Configuración de instancias personalizadas

   Si ha seleccionado Configuración de instancias personalizadas, haga lo siguiente:

   a. En la lista desplegable Tipo de instancia, elija un tipo de instancia.
   b. En Recuento de instancias, escriba el número de instancias.

3. En el cuadro de texto Introduzca «implementar» para confirmar la implementación, introduzca **`deploy`**.
4. Elija la variante Implementar sombra.

El punto de conexión de la inferencia de SageMaker AI usa ahora la variante de sombra como variante de producción y la variante de producción se ha eliminado del punto de conexión.

Prácticas recomendadas

Al crear un experimento de inferencia, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Porcentaje de muestreo de tráfico: el muestreo del 100 % de las solicitudes de inferencia le permitirá validar que su variante de sombra puede manejar el tráfico de producción cuando se promueva. Puede empezar con un porcentaje de muestreo de tráfico más bajo e ir aumentando el número a medida que vaya ganando confianza en su variante, pero le recomendamos que se asegure de aumentar el tráfico al 100 % antes de la promoción.
- Tipo de instancia: a menos que utilice variantes ocultas para evaluar tipos o tamaños de instancias alternativos, te recomendamos que utilice el mismo tipo, tamaño y número de instancias para asegurarse de que su variante oculta puede gestionar el volumen de solicitudes de inferencia después de promocionarla.
- Escalado automático: para garantizar que su variante oculta pueda responder a los picos en el número de solicitudes de inferencia o a los cambios en los patrones de las solicitudes de

inferencia, le recomendamos encarecidamente que configure el escalado automático en sus variantes ocultas. Para saber cómo configurar el autoescalado, consulte Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI. Si ha configurado el autoescalado, también puede validar los cambios en las políticas del autoescalado sin que ello afecte a los usuarios.

- Supervisión de las métricas: después de iniciar un experimento paralelo y tener suficientes invocaciones, supervise el panel de métricas para asegurarse de que las métricas, como la latencia y la tasa de errores, estén dentro de los límites aceptables. Esto le ayuda a detectar los errores de configuración de forma temprana y a tomar medidas correctivas. Para obtener información sobre cómo supervisar las métricas de un experimento de inferencia en curso, consulte Cómo ver, supervisar y editar las pruebas de sombra.

Acceso a contenedores a través de SSM

Amazon SageMaker AI le permite conectarse de forma segura a los contenedores Docker en los que se implementan sus modelos para realizar inferencias mediante AWS Systems Manager (SSM). Esto te da acceso al contenedor a nivel de shell para que puedas depurar los procesos que se ejecutan dentro del contenedor y registrar los comandos y las respuestas con Amazon CloudWatch. También puede configurar una AWS PrivateLink conexión con las instancias de aprendizaje automático que alojan sus contenedores para acceder a los contenedores a través de SSM de forma privada.

> **Warning**
>
> El hecho de habilitar el acceso de SSM puede afectar al rendimiento de su punto de conexión. Recomendamos utilizar esta características con los puntos de conexión de desarrollo o prueba y no con los puntos de conexión de producción. Además, la SageMaker IA aplica automáticamente los parches de seguridad y reemplaza o cierra las instancias de punto final defectuosas en 10 minutos. Sin embargo, en el caso de los puntos finales con variantes de producción compatibles con SSM, la SageMaker IA retrasa un día la aplicación de los parches de seguridad y la sustitución o finalización de las instancias de puntos finales defectuosas para poder realizar la depuración.

En las siguientes secciones, se detalla cómo puede utilizar esta característica.

Lista de permisos

Para utilizar esta característica, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente e incluir su cuenta en la lista de permitidos. No puede crear un punto de conexión con el acceso de SSM habilitado si su cuenta no está en la lista de permitidos para este acceso.

Habilitación del acceso de SSM

Para habilitar el acceso de SSM para un contenedor existente en un punto de conexión, actualice el punto de conexión con una nueva configuración de punto de conexión, con el parámetro `EnableSSMAccess` establecido en `true`. A continuación se incluye un ejemplo de una configuración de punto de conexión.

```
{
    "EndpointConfigName": "endpoint-config-name",
    "ProductionVariants": [
        {
            "InitialInstanceCount": 1,
            "InitialVariantWeight": 1.0,
            "InstanceType": "ml.t2.medium",
            "ModelName": model-name,
            "VariantName": variant-name,
            "EnableSSMAccess": true,
        },
    ]
}
```

Para obtener más información sobre cómo habilitar el acceso al SSM, consulte Habilitar. SSMAccess

Configuración de IAM

Permisos de IAM de puntos de conexión

Si ha habilitado el acceso SSM para una instancia de punto final, la SageMaker IA inicia y administra el agente SSM cuando inicia la instancia de punto final. Para permitir que el agente de SSM se comunique con los servicios de SSM, añada la siguiente política al rol de ejecución en el que se ejecuta el punto de conexión.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssmmessages:CreateControlChannel",
                "ssmmessages:CreateDataChannel",
                "ssmmessages:OpenControlChannel",
                "ssmmessages:OpenDataChannel"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
 }
```

Permisos de IAM de usuario

Añada la siguiente política para conceder a un usuario de IAM permisos de sesión de SSM para conectarse a un destino de SSM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession",
                "ssm:TerminateSession"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Puede restringir los puntos de conexión a los que se puede conectar un usuario de IAM con la siguiente política. Sustituya *italicized placeholder text* por su propia información.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:StartSession"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:endpoint/endpoint-name"
        }
    ]
}
```

Acceda por SSM con AWS PrivateLink

Si sus puntos de conexión se ejecutan en una nube privada virtual (VPC) que no está conectada a la Internet pública, puede AWS PrivateLink utilizarlos para habilitar SSM. AWS PrivateLink restringe todo el tráfico de red entre sus instancias de punto final, SSM y Amazon EC2 a la red de Amazon. Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso de SSM con AWS PrivateLink, consulte Configurar un punto de conexión de VPC para Session Manager.

Iniciar sesión con Amazon CloudWatch Logs

En el caso de los puntos de enlace con acceso SSM, puede registrar los errores del agente SSM en Amazon Logs. CloudWatch Para obtener más información sobre cómo registrar los errores con los CloudWatch registros, consulte Registrar la actividad de la sesión. El registro está disponible en el flujo de registro de SSM, *variant-name*/*ec2-instance-id*/ssm, en el grupo de registro de punto de conexión /aws/sagemaker/endpoints/*endpoint-name*. Para obtener más información sobre cómo ver el registro, consulte Ver los datos de registro enviados a CloudWatch los registros.

Las variantes de producción detrás del punto de conexión pueden tener varios contenedores de modelos. El registro de cada contenedor de modelos se realiza en el flujo de registro. Cada registro

va precedido de `[sagemaker ssm logs][container-name]`, donde `container-name` puede ser el nombre que le haya dado al contenedor o el nombre predeterminado, como `container_0` y `container_1`.

Acceso a contenedores de modelos

Para acceder a un contenedor de modelos en la instancia de punto de conexión, necesita su ID de destino. El ID de destino presenta uno de los siguientes formatos:

- `sagemaker-endpoint:`*`endpoint-name_variant-name_ec2-instance-id`* para contenedores en puntos de conexión de un solo contenedor
- `sagemaker-endpoint:`*`endpoint-name_variant-name_ec2-instance-id_container-name`* para contenedores en puntos de conexión de un varios contenedores

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar AWS CLI para acceder a un contenedor modelo con su ID de destino.

```
aws ssm start-session --target sagemaker-endpoint:prod-image-
classifier_variant1_i-003a121c1b21a90a9_container_1
```

Si habilita el registro, como se menciona enIniciar sesión con Amazon CloudWatch Logs, podrá encontrar el destino IDs de todos los contenedores que aparecen al principio del flujo de registro de SSM.

> **Note**
>
> - MarketPlace Con SSM, no puede conectarse a contenedores de algoritmos 1P ni a contenedores de modelos obtenidos de la SageMaker IA. Sin embargo, puede conectarse a los contenedores de aprendizaje profundo (DLCs) proporcionados por él AWS o a cualquier contenedor personalizado de su propiedad.
> - Si ha habilitado el aislamiento de red para un contenedor de modelos que le impide realizar llamadas de red salientes, no podrá iniciar una sesión de SSM para ese contenedor.
> - Solo puede acceder a un contenedor de una sesión de SSM. Para acceder a otro contenedor, incluso si está detrás del mismo punto de conexión, inicie una nueva sesión de SSM con el ID de destino de ese punto de conexión.

Servidores de modelos para la implementación de modelos con Amazon SageMaker AI

Puede utilizar servidores de modelos populares TorchServe, como DJL Serving y Triton Inference Server, para implementar sus modelos en IA. SageMaker En los siguientes temas se explica cómo hacerlo.

Temas

- Implemente modelos con TorchServe
- Implementar modelos con DJL Serving
- Implementación de modelos con Triton Inference Server

Implemente modelos con TorchServe

TorchServe es el modelo de servidor recomendado PyTorch, ya que viene preinstalado en el contenedor de aprendizaje AWS PyTorch profundo (DLC). Esta poderosa herramienta ofrece a los clientes una experiencia uniforme y fácil de usar, y ofrece un alto rendimiento al implementar varios PyTorch modelos en varias AWS instancias, incluidas la CPU, la GPU, Neuron y Graviton, independientemente del tamaño o la distribución del modelo.

TorchServe admite una amplia gama de funciones avanzadas, como el procesamiento dinámico por lotes, el microprocesamiento, las A/B pruebas de modelos, la transmisión, el torch XLA, TensorRT, ONNX e IPEX. Además, integra a la perfección la solución para modelos grandes, Pi, lo PyTorch que permite un manejo eficiente de modelos grandes. PPy Además, TorchServe amplía su soporte a bibliotecas populares de código abierto DeepSpeed, como Accelerate y Fast Transformers, entre otras, lo que amplía aún más sus capacidades. Con TorchServe ella, AWS los usuarios pueden implementar y utilizar sus PyTorch modelos con confianza, aprovechando su versatilidad y rendimiento optimizado en diversas configuraciones de hardware y tipos de modelos. Para obtener información más detallada, puede consultar la PyTorchdocumentación y demásTorchServe. GitHub

En la siguiente tabla se enumeran las AWS PyTorch DLCs compatibles con TorchServe.

Tipo de instancia	SageMaker Enlace PyTorch DLC de AI
CPU y GPU	SageMaker Contenedores de IA PyTorch

Tipo de instancia	SageMaker Enlace PyTorch DLC de AI
Neuron	PyTorch Contenedores Neuron
Graviton	SageMaker Contenedores AI PyTorch Graviton

En las siguientes secciones se describe la configuración para compilar y probar PyTorch DLCs en Amazon SageMaker AI.

Introducción

Antes de comenzar, compruebe que cumple los siguientes requisitos previos:

1. Asegúrese de tener acceso a una AWS cuenta. Configure su entorno para que AWS CLI pueda acceder a su cuenta a través de un usuario de AWS IAM o un rol de IAM. Recomendamos utilizar un rol de IAM. Para realizar pruebas en su cuenta personal, puede asociar las siguientes políticas de permisos gestionados al rol de IAM:
   - AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
   - AmazonEC2FullAccess
   - AWS ServiceRoleForAmazonEKSNodegroup
   - AmazonSageMakerFullAccess
   - Amazon S3 FullAccess
2. Configure sus dependencias de forma local, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
from datetime import datetime
    import os
    import json
    import logging
    import time

    # External Dependencies:
    import boto3
    from botocore.exceptions import ClientError
    import sagemaker

    sess = boto3.Session()
    sm = sess.client("sagemaker")
    region = sess.region_name
```

```
    account = boto3.client("sts").get_caller_identity().get("Account")

    smsess = sagemaker.Session(boto_session=sess)
    role = sagemaker.get_execution_role()

    # Configuration:
    bucket_name = smsess.default_bucket()
    prefix = "torchserve"
    output_path = f"s3://{bucket_name}/{prefix}/models"
    print(f"account={account}, region={region}, role={role}")
```

3. Recupera la imagen del PyTorch DLC, como se muestra en el siguiente ejemplo.

   SageMaker Las imágenes del PyTorch DLC de IA están disponibles en todas las AWS regiones. Para obtener más información, consulte la lista de imágenes de contenedores de DLC.

```
baseimage = sagemaker.image_uris.retrieve(
        framework="pytorch",
        region="<region>",
        py_version="py310",
        image_scope="inference",
        version="2.0.1",
        instance_type="ml.g4dn.16xlarge",
    )
```

4. Crear un espacio de trabajo local.

```
mkdir -p workspace/
```

Añadir un paquete

En las siguientes secciones se describe cómo añadir y preinstalar paquetes a una imagen de PyTorch DLC.

Casos de uso de BYOC

En los pasos siguientes se describe cómo añadir un paquete a la imagen de PyTorch DLC. Para obtener más información sobre la personalización del contenedor, consulte Creación de imágenes personalizadas de AWS Deep Learning Containers.

1. Supongamos que quieres añadir un paquete a la imagen del docker del PyTorch DLC. Cree un Dockerfile en el directorio de `docker`, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
mkdir -p workspace/docker
    cat workspace/docker/Dockerfile

    ARG BASE_IMAGE

    FROM $BASE_IMAGE

    #Install any additional libraries
    RUN pip install transformers==4.28.1
```

2. Cree y publique la imagen de Docker personalizada mediante el siguiente script: build_and_push.sh.

```
# Download script build_and_push.sh to workspace/docker
    ls workspace/docker
    build_and_push.sh  Dockerfile

    # Build and publish your docker image
    reponame = "torchserve"
    versiontag = "demo-0.1"

    ./build_and_push.sh {reponame} {versiontag} {baseimage} {region} {account}
```

SageMaker Casos de uso de preinstalación de IA

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo preinstalar un paquete en el contenedor de contenido PyTorch descargable. Debe crear un archivo `requirements.txt` localmente en el directorio `workspace/code`.

```
mkdir -p workspace/code
    cat workspace/code/requirements.txt

    transformers==4.28.1
```

Crea artefactos modelo TorchServe

En el siguiente ejemplo, utilizamos el modelo MNIST previamente entrenado. Creamos un directorio`workspace/mnist`, implementamos mnist_handler.py siguiendo las instrucciones de servicio TorchServe personalizadas y configuramos los parámetros del modelo (como el tamaño del lote y los trabajadores) en model-config.yaml. A continuación, utilizamos la TorchServe herramienta `torch-model-archiver` para crear los artefactos del modelo y subirlos a Amazon S3.

1. Configure los parámetros del modelo en `model-config.yaml`.

```
ls -al workspace/mnist-dev

    mnist.py
    mnist_handler.py
    mnist_cnn.pt
    model-config.yaml

    # config the model
    cat workspace/mnist-dev/model-config.yaml
    minWorkers: 1
    maxWorkers: 1
    batchSize: 4
    maxBatchDelay: 200
    responseTimeout: 300
```

2. Cree los artefactos del modelo utilizando torch-model-archiver .

```
torch-model-archiver --model-name mnist --version 1.0 --model-file workspace/
mnist-dev/mnist.py --serialized-file workspace/mnist-dev/mnist_cnn.pt --handler
 workspace/mnist-dev/mnist_handler.py --config-file workspace/mnist-dev/model-
config.yaml --archive-format tgz
```

   Si desea preinstalar un paquete, debe incluir el directorio `code` en el archivo `tar.gz`.

```
cd workspace
    torch-model-archiver --model-name mnist --version 1.0 --model-file mnist-
dev/mnist.py --serialized-file mnist-dev/mnist_cnn.pt --handler mnist-dev/
mnist_handler.py --config-file mnist-dev/model-config.yaml --archive-format no-
archive

    cd mnist
    mv ../code .
```

```
    tar cvzf mnist.tar.gz .
```

3. Suba `mnist.tar.gz` a Amazon S3.

```
# upload mnist.tar.gz to S3
    output_path = f"s3://{bucket_name}/{prefix}/models"
    aws s3 cp mnist.tar.gz {output_path}/mnist.tar.gz
```

Uso de puntos finales de un solo modelo para realizar la implementación TorchServe

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un punto final de inferencia en tiempo real de un solo modelo, implementar el modelo en el punto final y probar el punto final mediante el SDK de Amazon SageMaker Python.

```
from sagemaker.model import Model
    from sagemaker.predictor import Predictor

    # create the single model endpoint and deploy it on SageMaker AI
    model = Model(model_data = f'{output_path}/mnist.tar.gz',
                  image_uri = baseimage,
                  role = role,
                  predictor_cls = Predictor,
                  name = "mnist",
                  sagemaker_session = smsess)

    endpoint_name = 'torchserve-endpoint-' + time.strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
 time.gmtime())
    predictor = model.deploy(instance_type='ml.g4dn.xlarge',
                             initial_instance_count=1,
                             endpoint_name = endpoint_name,
                             serializer=JSONSerializer(),
                             deserializer=JSONDeserializer())

    # test the endpoint
    import random
    import numpy as np
    dummy_data = {"inputs": np.random.rand(16, 1, 28, 28).tolist()}

    res = predictor.predict(dummy_data)
```

Uso de puntos de enlace multimodelo con los que realizar la implementación TorchServe

Los puntos de conexión multimodelo son una solución escalable y rentable para alojar una gran cantidad de modelos detrás de un punto de conexión. Mejoran la utilización de los puntos de conexión al compartir la misma flota de recursos y servir contenedores para alojar todos sus modelos. También reducen la sobrecarga de despliegue, ya que la SageMaker IA gestiona de forma dinámica los modelos de carga y descarga, además de escalar los recursos en función de los patrones de tráfico. Los puntos de conexión multimodelo son especialmente útiles para el aprendizaje profundo y los modelos de IA generativa que requieren una potencia de cálculo acelerada.

Al utilizarlos TorchServe en terminales multimodelo de SageMaker IA, puede acelerar su desarrollo utilizando una pila de servidores con la que esté familiarizado y, al mismo tiempo, aprovechar el intercambio de recursos y la gestión simplificada de modelos que ofrecen los puntos finales multimodelo de SageMaker IA.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un punto final multimodelo, implementar el modelo en el punto final y probar el punto final mediante el SDK de Amazon SageMaker Python. Puede encontrar más detalles en este ejemplo de cuaderno.

```
from sagemaker.multidatamodel import MultiDataModel
    from sagemaker.model import Model
    from sagemaker.predictor import Predictor

    # create the single model endpoint and deploy it on SageMaker AI
    model = Model(model_data = f'{output_path}/mnist.tar.gz',
                  image_uri = baseimage,
                  role = role,
                  sagemaker_session = smsess)

    endpoint_name = 'torchserve-endpoint-' + time.strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
 time.gmtime())
    mme = MultiDataModel(
        name = endpoint_name,
        model_data_prefix = output_path,
        model = model,
        sagemaker_session = smsess)

    mme.deploy(
        initial_instance_count = 1,
```

```
        instance_type = "ml.g4dn.xlarge",
        serializer=sagemaker.serializers.JSONSerializer(),
        deserializer=sagemaker.deserializers.JSONDeserializer())

    # list models
    list(mme.list_models())

    # create mnist v2 model artifacts
    cp mnist.tar.gz mnistv2.tar.gz

    # add mnistv2
    mme.add_model(mnistv2.tar.gz)

    # list models
    list(mme.list_models())

    predictor = Predictor(endpoint_name=mme.endpoint_name, sagemaker_session=smsess)

    # test the endpoint
    import random
    import numpy as np
    dummy_data = {"inputs": np.random.rand(16, 1, 28, 28).tolist()}

    res = predictor.predict(date=dummy_data, target_model="mnist.tar.gz")
```

Métricas

TorchServe admite métricas tanto a nivel de sistema como a nivel de modelo. Puede habilitar las métricas en el modo de formato de registro o en el modo Prometheus a través de la variable de entorno `TS_METRICS_MODE`. Puede usar el archivo de configuración de métricas TorchServe central `metrics.yaml` para especificar los tipos de métricas que se van a rastrear, como el recuento de solicitudes, la latencia, el uso de la memoria, el uso de la GPU, etc. Al consultar este archivo, puede obtener información sobre el rendimiento y el estado de los modelos implementados y supervisar de forma eficaz el comportamiento del TorchServe servidor en tiempo real. Para obtener información más detallada, consulte la documentación sobre TorchServe métricas.

Puedes acceder a los registros de TorchServe métricas similares al formato StatsD a través del filtro de CloudWatch registros de Amazon. El siguiente es un ejemplo de registro de TorchServe métricas:

```
CPUUtilization.Percent:0.0|#Level:Host|#hostname:my_machine_name,timestamp:1682098185
```

```
    DiskAvailable.Gigabytes:318.0416717529297|#Level:Host|
#hostname:my_machine_name,timestamp:1682098185
```

Implementar modelos con DJL Serving

DJL Serving es una solución de servidor de modelos independiente y universal de alto rendimiento. Toma un modelo de aprendizaje profundo, varios modelos o flujos de trabajo y los hace disponibles a través de un punto de conexión HTTP.

Puede utilizar uno de los DJL Serving Deep Learning Containers (DLCs) para servir sus modelos. AWS Para obtener más información sobre los tipos de modelos y marcos compatibles, consulte el repositorio de DJL Serving GitHub.

DJL Serving ofrece muchas funciones que le ayudan a implementar sus modelos con un alto rendimiento:

- Facilidad de uso: DJL Serving puede funcionar con la mayoría de los modelos sin ninguna modificación. Usted trae los artefactos de sus modelos y DJL Serving puede alojarlos.
- Compatibilidad con varios dispositivos y aceleradores: DJL Serving admite la implementación de modelos en CPUs GPUs, e Inferentia. AWS
- Rendimiento: DJL Serving ejecuta inferencias multiproceso en una sola máquina virtual Java (JVM) para aumentar el rendimiento.
- Procesamiento dinámico por lotes: DJL Serving admite el procesamiento por lotes dinámico para aumentar el rendimiento.
- Escalado automático: DJL Serving amplía o reduce automáticamente el número de trabajadores en función de la carga de tráfico.
- Soporte multimotor: DJL Serving puede alojar modelos simultáneamente utilizando diferentes marcos (por ejemplo, y). PyTorch TensorFlow
- Modelos de conjunto y flujo de trabajo: DJL Serving permite implementar flujos de trabajo complejos compuestos por varios modelos y puede ejecutar partes del flujo de trabajo CPUs y otras partes. GPUs Los modelos de un flujo de trabajo pueden sacar provecho de diferentes marcos.

En las siguientes secciones se describe cómo configurar un terminal con DJL Serving on SageMaker AI.

Introducción

Antes de comenzar, compruebe que cumple los siguientes requisitos previos:

1. Asegúrese de tener acceso a una AWS cuenta. Configure su entorno para que AWS CLI pueda acceder a su cuenta a través de un usuario de AWS IAM o un rol de IAM. Recomendamos utilizar un rol de IAM. Para realizar pruebas en su cuenta personal, puede asociar las siguientes políticas de permisos gestionados al rol de IAM:
   - AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
   - AmazonEC2FullAccess
   - AmazonSageMakerFullAccess
   - Amazon S3 FullAccess
2. Asegúrese de tener el cliente Docker configurado en su sistema.
3. Inicie sesión en Amazon Elastic Container Registry y configure las siguientes variables de entorno:

```
export ACCOUNT_ID=<your_account_id>
export REGION=<your_region>
aws ecr get-login-password --region $REGION | docker login --username AWS --password-
stdin $ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com
```

4. Extraiga la imagen de Docker.

```
docker pull 763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-
deepspeed0.9.2-cu118
```

   Para ver todas las imágenes de los contenedores de DJL Serving disponibles, consulte los contenedores de inferencia de modelos grandes y los contenedores de inferencia de CPU de DJL Serving. Al elegir una imagen de las tablas de los enlaces anteriores, sustituya la AWS región de la columna URL de ejemplo por la región en la que se encuentra. DLCs Están disponibles en las regiones que figuran en la tabla situada en la parte superior de la página de imágenes de Available Deep Learning Containers.

Personalice su contenedor

Puede añadir paquetes a las imágenes base del DLC para personalizar su contenedor. Supongamos que quiere añadir un paquete a la imagen de Docker `763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118`. Debe crear un

dockerfile con la imagen que desee como imagen base, añadir los paquetes necesarios y enviar la imagen a Amazon ECR.

Para crear un paquete, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Especifique las instrucciones para ejecutar las bibliotecas o paquetes que quiera en el dockerfile de la imagen base.

```
FROM 763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-
deepspeed0.9.2-cu118

## add custom packages/libraries
RUN git clone https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples
```

2. Cree la imagen de Docker desde el Dockerfile. Especifique su repositorio de Amazon ECR, el nombre de la imagen base y una etiqueta para la imagen. Si no dispone de ningún repositorio de Amazon ECR, consulte Uso de Amazon ECR con el AWS CLI en la Guía del usuario de Amazon ECR para obtener instrucciones sobre cómo crear uno.

```
docker build -f Dockerfile -t <registry>/<image_name>:<image_tag>
```

3. Envíe la imagen de Docker a su repositorio de Amazon ECR.

```
docker push $ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com/<image_name>:<image_tag>
```

Ahora debería disponer de una imagen de contenedor personalizada que pueda utilizar para servir modelos. Para ver más ejemplos de cómo personalizar su contenedor, consulte Creación de imágenes personalizadas de AWS Deep Learning Containers.

Preparación de los artefactos de su modelo

Antes de implementar el modelo en la SageMaker IA, debe empaquetar los artefactos del modelo en un `.tar.gz` archivo. DJL Serving acepta los siguientes artefactos en su archivo:

- Punto de control de modelos: archivos que almacenan los pesos del modelo.
- `serving.properties`: un archivo de configuración que puede añadir para cada modelo. Coloque `serving.properties` en el mismo directorio que el archivo del modelo.

- `model.py`: el código del controlador de inferencias. Esto solo es aplicable cuando se utiliza el modo Python. Si no especifica `model.py`, djl-serving utiliza uno de los controladores predeterminados.

A continuación se muestra un ejemplo de la estructura de `model.tar.gz`.

```
- model_root_dir # root directory
   - serving.properties
   - model.py # your custom handler file for Python, if you choose not to use the
default handlers provided by DJL Serving
   - model binary files # used for Java mode, or if you don't want to use
option.model_id and option.s3_url for Python mode
```

DJL Serving es compatible con motores Java impulsados por motores DJL o Python. No se requieren todos los artefactos anteriores; los artefactos necesarios varían según el modo que elija. Por ejemplo, en el modo Python, solo necesita especificar `option.model_id` en el archivo `serving.properties`; no necesita especificar el punto de control del modelo dentro de los contenedores de LMI. En el modo Java, debe empaquetar el punto de control del modelo. Para obtener más información sobre cómo configurar `serving.properties` y operar con diferentes motores, consulte Modos de funcionamiento de DJL Serving.

Utilice terminales de un solo modelo para realizar la implementación con DJL Serving

Tras preparar los artefactos del modelo, puede implementarlo en un punto final de SageMaker IA. En esta sección se describe cómo implementar un único modelo en un punto de conexión con DJL Serving. Si va a implementar varios modelos, omita esta sección y vaya a Utilice puntos de conexión multimodelo para realizar la implementación con DJL Serving.

El siguiente ejemplo muestra un método para crear un objeto modelo mediante el SDK de Amazon SageMaker Python. Deberá especificar los siguientes campos:

- `image_uri`: puede recuperar una de las imágenes base de DJL Serving, como se muestra en este ejemplo, o puede especificar una imagen de Docker personalizada de su repositorio de Amazon ECR, si ha seguido las instrucciones que se indican en Personalice su contenedor.
- `model_s3_url`: debe ser un URI de Amazon S3 que apunte a su archivo `.tar.gz`.
- `model_name`: especifique un nombre para el objeto de modelo.

```
import boto3
```

```
 import sagemaker
from sagemaker.model import Model
from sagemaker import image_uris, get_execution_role

aws_region = "aws-region"
sagemaker_session =
 sagemaker.Session(boto_session=boto3.Session(region_name=aws_region))
role = get_execution_role()

def create_model(model_name, model_s3_url):
    # Get the DJL DeepSpeed image uri
    image_uri = image_uris.retrieve(
        framework="djl-deepspeed",
        region=sagemaker_session.boto_session.region_name,
        version="0.20.0"
    )
    model = Model(
        image_uri=image_uri,
        model_data=model_s3_url,
        role=role,
        name=model_name,
        sagemaker_session=sagemaker_session,
    )
    return model
```

Utilice puntos de conexión multimodelo para realizar la implementación con DJL Serving

Si desea implementar varios modelos en un punto final, la SageMaker IA ofrece puntos finales multimodelo, que son una solución escalable y rentable para implementar un gran número de modelos. DJL Serving también permite cargar varios modelos simultáneamente y ejecutar inferencias en cada uno de los modelos de forma simultánea. Los contenedores DJL Serving cumplen con los contratos de puntos finales multimodelo de SageMaker IA y se pueden utilizar para implementar puntos finales multimodelo.

Cada artefacto modelo individual debe empaquetarse de la misma manera que se describe en la anterior sección Preparación de los artefactos de su modelo. Puede establecer configuraciones específicas del modelo en el archivo `serving.properties` y el código del controlador de inferencias específico del modelo en `model.py`. Para un punto de conexión multimodelo, los modelos deben organizarse de la siguiente manera:

```
root_dir
       |-- model_1.tar.gz
       |-- model_2.tar.gz
       |-- model_3.tar.gz
           .
           .
           .
```

El SDK de Amazon SageMaker Python usa el MultiDataModelobjeto para crear una instancia de un punto final multimodelo. El URI de Amazon S3 para el directorio raíz debe pasarse como argumento `model_data_prefix` al constructor `MultiDataModel`.

DJL Serving también proporciona varios parámetros de configuración para gestionar los requisitos de memoria del modelo, como `required_memory_mb` y `reserved_memory_mb`, que pueden configurarse para cada modelo del archivo serving.properties. Estos parámetros son útiles para gestionar los errores de falta de memoria de forma más eficaz. Para ver todos los parámetros configurables, consulte OutofMemory handling in djl-serving.

La característica de escalado automático de DJL Serving ayuda a garantizar que los modelos se escalen adecuadamente para el tráfico entrante. De forma predeterminada, DJL Serving determina el número máximo de trabajadores que puede soportar un modelo en función del hardware disponible (por ejemplo, núcleos de CPU o dispositivos de GPU). Puede establecer límites inferiores y superiores para cada modelo para garantizar que siempre se pueda atender un nivel de tráfico mínimo y que un solo modelo no consuma todos los recursos disponibles. Puede establecer las siguientes propiedades en el archivo serving.properties:

- `gpu.minWorkers`: Número mínimo de trabajadores para. GPUs
- `gpu.maxWorkers`: Número máximo de trabajadores para GPUs.
- `cpu.minWorkers`: Número mínimo de trabajadores para CPUs.
- `cpu.maxWorkers`: Número máximo de trabajadores para CPUs.

Para ver un end-to-end ejemplo de cómo implementar un terminal multimodelo en la SageMaker IA mediante un contenedor de DJL Serving, consulte el cuaderno de ejemplo Multi-model-Inference-Demo.ipynb.

Implementación de modelos con Triton Inference Server

Servidor de inferencia Triton es un software de servidor de inferencias de código abierto que optimiza la inferencia de IA. Con Triton, puede implementar cualquier modelo creado con múltiples marcos de aprendizaje profundo y aprendizaje automático, incluidos TensorRT,, ONNX TensorFlow, OpenVINO PyTorch, Python, RAPIDS FIL y más.

Los contenedores Triton de SageMaker IA le ayudan a implementar el servidor de inferencia Triton en la plataforma SageMaker AI Hosting para ofrecer modelos entrenados en producción. Es compatible con los diferentes modos en los que SageMaker opera la IA. Para ver una lista de los contenedores del servidor de inferencia Triton disponibles en SageMaker IA, consulte los contenedores de inferencia Triton de NVIDIA (solo compatibles con SM).

Para ver ejemplos de end-to-end cuadernos, te recomendamos que consultes el repositorio. amazon-sagemaker-examples

Modos de alojamiento

Los contenedores Triton admiten los siguientes modos de alojamiento de SageMaker IA:

- Puntos de conexión de modelo único
  - Este es el modo de funcionamiento predeterminado de la SageMaker IA. En este modo, el contenedor Triton puede cargar un solo modelo o un solo modelo de conjunto.
  - El nombre del modelo debe pasarse como una propiedad del entorno del contenedor, que forma parte de la llamada a la API de `CreateModel` SageMaker IA. La variable de entorno que se utiliza para pasar el nombre del modelo es `SAGEMAKER_TRITON_DEFAULT_MODEL_NAME`.
- Puntos de conexión de modelo único con conjunto
  - El servidor de inferencia Triton admite un conjunto, que es una canalización, o un DAG (gráfico acíclico dirigido) de modelos. Aunque técnicamente un conjunto se compone de varios modelos, en el modo de punto final predeterminado para un solo modelo, la SageMaker IA puede tratar el conjunto propiamente dicho (el metamodelo que representa la canalización) como el modelo principal a cargar y, posteriormente, cargar los modelos asociados.
  - Se debe utilizar el nombre del modelo del propio conjunto para cargar el modelo. Debe transferirse como una propiedad del entorno del contenedor, que forma parte de la llamada a la `CreateModel` SageMaker API. La variable de entorno que se utiliza para pasar el nombre del modelo es `SAGEMAKER_TRITON_DEFAULT_MODEL_NAME`.
- Puntos de conexión multimodelo

  - En este modo, la SageMaker IA puede ofrecer varios modelos en un único punto final. Para usar este modo, especifique la variable de entorno `'MultiModel': true` como una propiedad del entorno del contenedor, que forma parte de la llamada a la `CreateModel` SageMaker API.
  - De forma predeterminada, no se carga ningún modelo cuando se inicia la instancia. Para ejecutar una solicitud de inferencia en un modelo concreto, especifica el `*.tar.gz` archivo del modelo correspondiente como argumento de la `TargetModel` propiedad de la llamada a la `InvokeEndpoint` SageMaker API.
- Puntos de conexión multimodelo con conjunto
  - En este modo, la SageMaker IA funciona como se describe para los puntos finales multimodelo. Sin embargo, el contenedor Triton de SageMaker AI puede cargar varios modelos de conjuntos, lo que significa que se pueden ejecutar múltiples canalizaciones de modelos en la misma instancia. SageMaker La IA trata cada conjunto como un modelo, y se puede invocar el conjunto propio de cada modelo especificando el `*.tar.gz` archivo correspondiente como. `TargetModel`
  - Para una mejor gestión de la memoria durante la memoria dinámica `LOAD` y `UNLOAD`, le recomendamos que mantenga el tamaño del conjunto pequeño.

Tipos de carga de inferencia

Triton admite dos métodos para enviar una carga útil de inferencia a través de la red `json` y `binary +json` (o json codificado en binario). En ambos casos, la carga útil de JSON incluye el tipo de datos, la forma y el tensor real de la solicitud de inferencia. El tensor de solicitud debe ser un tensor binario.

Con el formato `binary+json`, debe especificar la longitud de los metadatos de la solicitud en el encabezado para que Triton pueda analizar correctamente la carga binaria. En el contenedor SageMaker AI Triton, esto se hace mediante un `Content-Type` encabezado personalizado:`application/vnd.sagemaker-triton.binary+json;json-header-size={}`. Esto es diferente a usar el `Inference-Header-Content-Length` encabezado en un servidor de inferencia Triton independiente porque los encabezados personalizados no están permitidos en AI. SageMaker

Uso de config.pbtxt para establecer la configuración del modelo

En el caso de los servidores de inferencia Triton SageMaker basados en IA, cada modelo debe incluir un `config.pbtxt` archivo que especifique, como mínimo, las siguientes configuraciones del modelo:

- `name`: Si bien esto es opcional para los modelos que se ejecutan fuera de la SageMaker IA, le recomendamos que siempre proporcione un nombre para los modelos que se ejecutarán en Triton en la IA. SageMaker
- `platform` y/o `backend`: configurar un backend es esencial para especificar el tipo de modelo. Algunos backends tienen una clasificación adicional, como `tensorflow_savedmodel` o `tensorflow_graphdef`. Es posible especificar estas opciones como parte de la clave `platform` además de la clave `backend`. Los backends más comunes son `tensorrt`, `onnxruntime`, `tensorflow`, `pytorch`, `python`, `dali`, `fil` y `openvino`.
- `input`: especifique tres atributos para la entrada: `name`, `data_type` y `dims` (la forma).
- `output`: especifique tres atributos para la salida: `name`, `data_type` y `dims` (la forma).
- `max_batch_size`: establezca el tamaño del lote en un valor mayor o igual a 1 que indique el tamaño máximo de lote que Triton debe utilizar con el modelo.

Para obtener más información sobre la configuración`config.pbtxt`, consulta el repositorio de GitHub Triton. Triton proporciona varias configuraciones para ajustar el comportamiento del modelo. Algunas de las opciones de configuración más comunes e importantes son:

- `instance_groups`: los grupos de instancias ayudan a especificar el número y la ubicación de un modelo determinado. Tienen los atributos `count`, `kind`, y `gpus` (usados cuando `kind` es `KIND_GPU`). El atributo `count` equivale a la cantidad de trabajadores. Para el servicio de modelos normal, cada trabajador tiene su propia copia de modelo. Del mismo modo, en Triton, el `count` especifica el número de copias del modelo por dispositivo. Por ejemplo, si el tipo `instance_group` es `KIND_CPU`, entonces la CPU tiene el número `count` de copias del modelo.

  > **Note**
  >
  > En una instancia de GPU, la configuración `instance_group` se aplica a cada dispositivo de GPU. Por ejemplo, se coloca el número `count` de copias del modelo en cada dispositivo de GPU, a menos que especifique explícitamente qué dispositivos de GPU deben cargar el modelo.

- `dynamic_batching` y `sequence_batching`: el procesamiento por lotes dinámico se usa para los modelos sin estado y el procesamiento por lotes secuencial se usa para los modelos con estado (en los que se desea enrutar una solicitud a la misma instancia del modelo cada vez). Los programadores de procesamiento por lotes permiten una cola por modelo, lo que ayuda a aumentar el rendimiento, en función de la configuración del procesamiento por lotes.

- `ensemble`: un modelo de conjunto representa una canalización de uno o más modelos y la conexión de los tensores de entrada y salida entre esos modelos. Es posible configurarlo especificando `platform` como`ensemble`. La configuración del conjunto es solo una representación de la canalización del modelo. En el caso de la SageMaker IA, todos los modelos de un conjunto se consideran dependientes del modelo de conjunto y se cuentan como un modelo único para las métricas de la SageMaker IA, por ejemplo. `LoadedModelCount`

Publicar las métricas predeterminadas de Triton en Amazon CloudWatch

El contenedor de inferencias Triton de NVIDIA expone las métricas en el puerto 8002 (configurable) para los distintos modelos y GPUs que se utilizan en el servidor de inferencia Triton. Para obtener todos los detalles de las métricas predeterminadas disponibles, consulte la GitHub página de las métricas del servidor de inferencia Triton. Estas métricas están en formato Prometheus y pueden extraerse mediante una configuración de scraper de Prometheus.

A partir de la versión 23.07 en adelante, el contenedor SageMaker AI Triton permite publicar estas métricas en Amazon CloudWatch especificando algunas variables de entorno. Para analizar las métricas de Prometheus, el contenedor Triton de IA aprovecha SageMaker el agente de Amazon. CloudWatch

Las variables de entorno obligatorias que debe especificar para recopilar las métricas son las siguientes:

Variable de entorno	Description (Descripción)	Ejemplo de valor
`SAGEMAKER_TRITON_ALLOW_METRICS`	Especifique esta opción para permitir que Triton publique métricas en su punto final de Prometheus.	"true"
`SAGEMAKER_TRITON_PUBLISH_METRICS_TO_CLOUDWATCH`	Especifica esta opción para iniciar las comprobaciones previas necesarias para publicar las métricas en Amazon CloudWatch.	"true"

Variable de entorno	Description (Descripción)	Ejemplo de valor
SAGEMAKER_TRITON_CLOUDWATCH_LOG_GROUP	Especifique esta opción para apuntar al grupo de registros en el que se escriben las métricas.	"/aws/SageMaker AI/Endpoints/TritonMetrics/SageMakerTwoEnsemblesTest"
SAGEMAKER_TRITON_CLOUDWATCH_METRIC_NAMESPACE	Especifique esta opción para apuntar al espacio de nombres de las métricas en el que quiera ver y trazar las métricas.	"/aws/SageMaker AI/Endpoints/TritonMetrics/SageMakerTwoEnsemblesPublicTest"
SAGEMAKER_TRITON_METRICS_PORT	Especifique esto como 8002 o cualquier otro puerto. Si SageMaker AI no ha bloqueado el puerto especificado, se utiliza. De lo contrario, se elige automáticamente otro puerto no bloqueado.	"8002"

Al publicar métricas con Triton on SageMaker AI, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

- Si bien puedes generar métricas personalizadas a través de la C-API y el backend de Python (a partir de la versión 23.05), actualmente no se admiten para su publicación en Amazon. CloudWatch
- En el modo de puntos finales multimodelo (MME) de SageMaker IA, Triton se ejecuta en un entorno que requiere que se habilite el espacio de nombres de los modelos, ya que cada modelo (excepto los modelos de conjunto) se trata como si estuviera en su propio repositorio de modelos. En la actualidad, esto crea una limitación para las métricas. Cuando el espaciado de nombres de los modelos está activado, Triton no distingue las métricas entre dos modelos con el mismo nombre que pertenecen a conjuntos diferentes. Como solución alternativa, asegúrese de que cada modelo que se esté implementando tenga un nombre único. Esto también facilita la búsqueda de las métricas. CloudWatch

Variables de entorno

En la siguiente tabla se enumeran las variables de entorno compatibles con Triton on SageMaker AI.

Variable de entorno	Description (Descripción)	Tipo	Valores posibles
`SAGEMAKER_MULTI_MODEL`	Permite que Triton funcione en el modo de puntos finales multimodelo de SageMaker IA.	Booleano	`true`, `false`
`SAGEMAKER_TRITON_DEFAULT_MODEL_NAME`	Especifique el modelo que se va a cargar en el modo de modelo único de SageMaker IA (predeterminado). Para el modo conjunto, especifique el nombre del propio conjunto.	Cadena	*`<model_name>`* como se especifica en config.pbtxt
`SAGEMAKER_TRITON_PING_MODE`	`'ready'`es el modo predeterminado en el modo de modelo único de la SageMaker IA y `'live'` es el predeterminado en el modo de puntos finales multimodelo de la SageMaker IA.	Cadena	`ready`, `live`
`SAGEMAKER_TRITON_DISABLE_MO`	En el contenedor SageMaker AI Triton, está configurado	Booleano	`true`, `false`

Variable de entorno	Description (Descripción)	Tipo	Valores posibles
`DEL_NAMES PACING`	de forma predeterminada. `true`		
`SAGEMAKER _BIND_TO_PORT`	En SageMaker AI, el puerto predeterminado es el 8080. Puede personalizarlo para un puerto diferente en escenarios con varios contenedores.	Cadena	*`<port_number>`*
`SAGEMAKER _SAFE_POR T_RANGE`	Esto lo establece la plataforma de SageMaker IA cuando se utiliza el modo de contenedores múltiples.	Cadena	*`<port_1>`*–*`<port_2>`*
`SAGEMAKER _TRITON_A LLOW_GRPC`	Si bien la SageMaker IA no es compatible con el GRPC actualmente, si utilizas Triton frente a un proxy inverso personalizado, puedes optar por habilitar el GRPC.	Booleano	`true`, `false`
`SAGEMAKER _TRITON_G RPC_PORT`	El puerto predeterminado del GRPC es el 8001, pero puede cambiarlo.	Cadena	*`<port_number>`*

Variable de entorno	Description (Descripción)	Tipo	Valores posibles
`SAGEMAKER_TRITON_THREAD_COUNT`	Puede establecer el número de subprocesos predeterminados del controlador de solicitudes HTTP.	Cadena	*<number>*
`SAGEMAKER_TRITON_LOG_VERBOSE`	`true` de forma predeterminada en la SageMaker IA, pero puedes desactivar esta opción de forma selectiva.	Booleano	`true`, `false`
`SAGEMAKER_TRITON_LOG_INFO`	`false` de forma predeterminada en la SageMaker IA.	Booleano	`true`, `false`
`SAGEMAKER_TRITON_LOG_WARNING`	`false` de forma predeterminada en SageMaker IA.	Booleano	`true`, `false`
`SAGEMAKER_TRITON_LOG_ERROR`	`false` de forma predeterminada en SageMaker IA.	Booleano	`true`, `false`
`SAGEMAKER_TRITON_SHM_DEFAULT_BYTE_SIZE`	Especifique el tamaño de shm para el backend de Python (en bytes). El valor predeterminado es 16 MB, pero se puede aumentar.	Cadena	*<number>*

Variable de entorno	Description (Descripción)	Tipo	Valores posibles
`SAGEMAKER_TRITON_SHM_GROWTH_BYTE_SIZE`	Especifique el tamaño de crecimiento de shm para el backend de Python (en bytes). El valor predeterminado es 1 MB, pero se puede aumentar para permitir mayores incrementos.	Cadena	*<number>*
`SAGEMAKER_TRITON_TENSORFLOW_VERSION`	El valor predeterminado es 2. Triton ya no es compatible con Tensorflow 2 desde la versión 23.04 de Triton. Puede configurar esta variable para versiones anteriores.	Cadena	*<number>*
`SAGEMAKER_TRITON_MODEL_LOAD_GPU_LIMIT`	Restrinja el porcentaje máximo de memoria de la GPU que se utiliza para cargar los modelos y permitir que el resto se utilice para las solicitudes de inferencia.	Cadena	*<number>*
`SAGEMAKER_TRITON_ALLOW_METRICS`	`false`de forma predeterminada en SageMaker IA.	Booleano	`true`, `false`

Variable de entorno	Description (Descripción)	Tipo	Valores posibles
`SAGEMAKER_TRITON_METRICS_PORT`	El puerto predeterminado es 8002.	Cadena	*<number>*
`SAGEMAKER_TRITON_PUBLISH_METRICS_TO_CLOUDWATCH`	`false` de forma predeterminada en SageMaker IA. Defina esta variable para `true` permitir enviar las métricas predeterminadas de Triton a Amazon CloudWatch. Si esta opción está habilitada, serás responsable de CloudWatch los costes cuando se publiquen las métricas en tu cuenta.	Booleano	`true`, `false`
`SAGEMAKER_TRITON_CLOUDWATCH_LOG_GROUP`	Es obligatorio si has activado la publicación de métricas en CloudWatch.	Cadena	*<cloudwatch_log_group_name>*
`SAGEMAKER_TRITON_CLOUDWATCH_METRIC_NAMESPACE`	Obligatorio si has activado la publicación de métricas en CloudWatch.	Cadena	*<cloudwatch_metric_namespace>*

Variable de entorno	Description (Descripción)	Tipo	Valores posibles
`SAGEMAKER_TRITON_ADDITIONAL_ARGS`	Añade cualquier argumento adicional al iniciar el servidor Triton.	Cadena	*`<additional_args>`*

Modele la implementación en la periferia con Edge Manager SageMaker

> **Warning**
>
> SageMaker Edge Manager se suspenderá el 26 de abril de 2024. Para obtener más información sobre cómo seguir implementando sus modelos en dispositivos periféricos, consulte SageMaker Fin de la vida útil de Edge Manager.

Amazon SageMaker Edge Manager proporciona administración de modelos para dispositivos periféricos para que pueda optimizar, proteger, supervisar y mantener los modelos de aprendizaje automático en flotas de dispositivos periféricos, como cámaras inteligentes, robots, ordenadores personales y dispositivos móviles.

¿Por qué usar Edge Manager?

Muchos casos de uso de machine learning (ML) requieren la ejecución de modelos de ML en una flota de dispositivos periféricos, lo que permite obtener predicciones en tiempo real, preserva la privacidad de los usuarios finales y reduce el costo de conectividad de red. Con la creciente disponibilidad de hardware periférico de bajo consumo diseñado para ML, ahora es posible ejecutar varios modelos de redes neuronales complejos en dispositivos periféricos.

Sin embargo, utilizar modelos de ML en dispositivos periféricos es todo un desafío, ya que los dispositivos, a diferencia de las instancias en la nube, tienen recursos de cálculo, memoria y conectividad limitados. Una vez implementado el modelo, es necesario supervisarlo de forma continua, ya que la desviación del modelo puede provocar que la calidad de éste disminuya con el tiempo. Supervisar los modelos en todas las flotas de dispositivos es difícil porque es necesario

escribir un código personalizado para recopilar muestras de datos del dispositivo y reconocer los sesgos en las predicciones. Además, los modelos suelen tener una codificación rígida en la aplicación. Para actualizar el modelo, debe reconstruir y actualizar todo el firmware de la aplicación o dispositivo, lo que puede interrumpir sus operaciones.

Con SageMaker Edge Manager, puede optimizar, ejecutar, supervisar y actualizar los modelos de aprendizaje automático en todas las flotas de dispositivos periféricos.

¿Cómo funciona?

En términos generales, el flujo de trabajo de SageMaker Edge Manager consta de cinco componentes principales: compilar modelos con SageMaker Neo, empaquetar los modelos compilados con Neo, implementar modelos en sus dispositivos, ejecutar modelos en el motor de inferencia de SageMaker IA (agente de Edge Manager) y mantener los modelos en los dispositivos.



SageMaker Edge Manager utiliza SageMaker Neo para optimizar los modelos para el hardware de destino con un solo clic y, a continuación, firmar criptográficamente los modelos antes de su implementación. Con SageMaker Edge Manager, puede muestrear los datos de entrada y salida del modelo de los dispositivos periféricos y enviarlos a la nube para su supervisión y análisis, además de ver un panel de control que rastrea e informa visualmente sobre el funcionamiento de los modelos implementados en la consola de SageMaker IA.

SageMaker Edge Manager extiende las capacidades que antes solo estaban disponibles en la nube a la periferia, de modo que los desarrolladores puedan mejorar continuamente la calidad de los modelos mediante Amazon SageMaker Model Monitor para la detección de desviaciones, luego volver a etiquetar los datos con SageMaker AI Ground Truth y volver a entrenar los modelos en SageMaker IA.

¿Cómo utilizo SageMaker Edge Manager?

Si es la primera vez que utiliza SageMaker Edge Manager, le recomendamos que haga lo siguiente:

1. Lea la sección Primeros pasos: en esta sección se explica cómo configurar su primer trabajo de empaquetado periférico y cómo crear su primera flota.
2. Explore los ejemplos de cuadernos Jupyter de Edge Manager: los cuadernos de ejemplo se almacenan en el amazon-sagemaker-examples GitHub repositorio, en la carpeta sagemaker_edge_manager.

Primeros pasos con Amazon SageMaker AI Edge Manager

Esta guía muestra cómo completar los pasos necesarios para registrar, implementar y administrar una flota de dispositivos, y cómo cumplir los requisitos previos de Amazon SageMaker AI Edge Manager.

Temas

- Configuración
- Preparación del modelo para la implementación
- Registro y autenticación de la flota de dispositivos
- Descargue y configure Edge Manager
- Ejecutar agente

Configuración

Antes de empezar a utilizar SageMaker Edge Manager para gestionar los modelos de sus flotas de dispositivos, primero debe crear funciones de IAM para AI y. SageMaker AWS IoT También querrá crear al menos un depósito de Amazon S3 en el que almacenar su modelo previamente entrenado, el resultado de su trabajo de compilación de SageMaker Neo y los datos de entrada de sus dispositivos periféricos.

Inscríbase para obtener una Cuenta de AWS

Si no tiene uno Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirse a una Cuenta de AWS

1. Abrir https://portal.aws.amazon.com/billing/registro.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en un Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWSse crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar Tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a https://aws.amazon.com/y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión Consola de administración de AWScomo propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

   Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Iniciar sesión como usuario raíz en la Guía del usuario de AWS Sign-In .
2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

   Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

   Consulte las instrucciones en Activar AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

  Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte Iniciar sesión en el portal de AWS acceso en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

   Para conocer las instrucciones, consulte Create a permission set en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

   Para conocer las instrucciones, consulte Add groups en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Cree roles y almacenamiento

SageMaker Edge Manager necesita acceder a la URI de su bucket de Amazon S3. Para facilitar esto, cree un rol de IAM que pueda ejecutar SageMaker IA y que tenga permiso para acceder a Amazon S3. Con esta función, la SageMaker IA puede ejecutarse en tu cuenta y acceder a tu bucket de Amazon S3.

Puede crear un rol de IAM mediante la consola de IAM, el AWS SDK para Python (Boto3) o. AWS CLI A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear un rol de IAM, asociar las políticas necesarias a la consola de IAM y crear un bucket de Amazon S3.

1. Cree un rol de IAM para Amazon SageMaker AI.

a. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/iam/

b. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.

c. En Seleccionar el tipo de entidad de confianza, elija servicio de AWS .

d. Elija el servicio que desea permitir que asuma este rol. En este caso, elige SageMaker AI. A continuación, elija Siguiente: Permisos).

   - Esto crea automáticamente una política de IAM que concede acceso a servicios relacionados, como Amazon S3, Amazon ECR y CloudWatch Logs.

e. Elija Siguiente: Etiquetas.

f. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de los recursos de IAM.

g. Elija Siguiente: revisar.

h. Escriba un Nombre de rol.

i. Si es posible, escriba un nombre de rol o un sufijo de nombre de rol. Los nombres de los roles deben ser únicos en su cuenta. AWS No se distingue por caso. Por ejemplo, no puede crear funciones denominado tanto `PRODROLE` como `prodrole`. Como otros AWS recursos pueden hacer referencia al rol, no puede editar el nombre del rol una vez creado.

j. (Opcional) En Descripción de rol, escriba una descripción para el nuevo rol.

k. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

   Tenga en cuenta el ARN del rol de SageMaker IA, que utiliza para crear un trabajo de compilación con SageMaker Neo y un trabajo de empaquetado con Edge Manager. Para averiguar el ARN de rol mediante la consola, haga lo siguiente:

   i. Ve a: IAMconsole https://console.aws.amazon.com/iam/

   ii. Seleccione Roles.

   iii. Busque el rol que acaba de crear escribiendo el nombre del rol en el campo de búsqueda.

   iv. Seleccione el rol.

   v. El ARN del rol se encuentra en la parte superior de la página de Resumen.

2. Cree un rol de IAM para AWS IoT.

El rol de AWS IoT IAM que cree se utiliza para autorizar sus objetos de objetos. También utiliza el ARN del rol de IAM para crear y registrar flotas de dispositivos con SageMaker un objeto de cliente de IA.

Configura una función de IAM en tu AWS cuenta para que el proveedor de credenciales la asuma en nombre de los dispositivos de tu flota de dispositivos. A continuación, adjunta una política que autorice a tus dispositivos a interactuar con AWS IoT los servicios.

Cree un rol mediante programación AWS IoT o con la consola de IAM, similar a lo que hizo cuando creó un rol para la IA. SageMaker

a. Inicie sesión en la consola de Consola de administración de AWS IAM y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/iam/
b. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
c. En Seleccionar el tipo de entidad de confianza, elija servicio de AWS .
d. Elija el servicio que desea permitir que asuma este rol. En este caso, seleccione IoT. Seleccione IoT como caso de uso.
e. Elija Siguiente: Permisos.
f. Elija Siguiente: Etiquetas.
g. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte Etiquetado de los recursos de IAM.
h. Elija Siguiente: revisar.
i. Escriba un Nombre de rol. El nombre del rol debe empezar por `SageMaker AI`.
j. (Opcional) En Descripción de rol, escriba una descripción para el nuevo rol.
k. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.
l. Una vez creado el rol, elija Roles en la consola de IAM. Busque el rol que acaba de crear escribiendo el nombre del rol en el campo de Búsqueda.
m. Elija su rol.
n. A continuación, seleccione Asociar políticas.
o. Buscar `AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy` en el campo de Búsqueda. Seleccione `AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy`.
p. Elija Asociar política.

q. Agregue la siguiente declaración de política a la relación de confianza:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service": "credentials.iot.amazonaws.com"},
        "Action": "sts:AssumeRole"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com"},
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
  ]
}
```

Una política de confianza es un documento de política JSON en el que define las entidades principales en las que confía para asumir el rol. Para obtener más información sobre políticas de confianza, consulte Términos y conceptos de roles.

r. Tenga en cuenta el AWS IoT ARN del rol. El ARN del AWS IoT rol se utiliza para crear y registrar la flota de dispositivos. Para buscar el ARN del rol de IAM con la consola:

i. Vaya a la consola de IAM: https://console.aws.amazon.com/iam/

ii. Elija Roles.

iii. Busque el rol que acaba de crear escribiendo el nombre del rol en el campo de Búsqueda.

iv. Seleccione el rol.

v. El ARN del rol se encuentra en la página Resumen.

3. Crear un bucket de Amazon S3.

SageMaker Neo y Edge Manager acceden a su modelo precompilado y al modelo compilado desde un bucket de Amazon S3. Edge Manager también almacena datos de muestra de su flota de dispositivos en Amazon S3.

a. Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/.

b. Elija Crear bucket.

c. En Nombre del bucket, escriba un nombre para el bucket.

d. En Región, elija la AWS región en la que desea que resida el depósito.

e. En Configuración del bucket para Block Public Access, elija la configuración que desee aplicar al bucket.

f. Elija Crear bucket.

Para obtener más información sobre creación de buckets de Amazon S3, consulte Introducción a Amazon S3.

Preparación del modelo para la implementación

En esta sección, creará objetos de AWS IoT cliente y de SageMaker IA, descargará un modelo de aprendizaje automático previamente entrenado, cargará su modelo en su bucket de Amazon S3, compilará su modelo para su dispositivo de destino con SageMaker Neo y empaquetará su modelo para que pueda implementarse con el agente Edge Manager.

1. Importar bibliotecas y crear objetos de cliente.

   En este tutorial se utiliza AWS SDK para Python (Boto3) para crear clientes que interactúen con SageMaker AI, Amazon S3 y AWS IoT.

   Importe Boto3, especifique su Región e inicie los objetos de cliente que necesite, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
import boto3
import json
import time

AWS_REGION = 'us-west-2'# Specify your Region
bucket = 'bucket-name'

sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)
iot_client = boto3.client('iot', region_name=AWS_REGION)
```

Defina las variables y asígneles el rol ARN que creó para la SageMaker IA y AWS IoT como cadenas:

```
# Replace with the role ARN you created for SageMaker
sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"

# Replace with the role ARN you created for AWS IoT.
# Note: The name must start with 'SageMaker'
iot_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/SageMaker*"
```

2. Formación de un modelo de machine learning.

Consulta Train a Model with Amazon SageMaker para obtener más información sobre cómo entrenar un modelo de aprendizaje automático mediante SageMaker IA. Si lo desea, puede cargar su modelo formado a nivel local directamente en un bucket de URI de Amazon S3.

Si aún no tiene un modelo, puede usar un modelo previamente formado para los siguientes pasos de este tutorial. Por ejemplo, puedes guardar los modelos MobileNet V2 del TensorFlow marco. MobileNet V2 es un modelo de clasificación de imágenes optimizado para aplicaciones móviles. Para obtener más información sobre la MobileNet V2, consulte el MobileNet GitHub archivo README.

Escriba lo siguiente en su Jupyter Notebook para guardar el modelo V2 previamente MobileNet entrenado:

```
# Save the MobileNet V2 model to local storage
   import tensorflow as tf
   model = tf.keras.applications.MobileNetV2()
   model.save("mobilenet_v2.h5")
```

> **Note**
>
> - Si no lo tiene TensorFlow instalado, puede hacerlo ejecutando `pip install tensorflow=2.4`
> - Utilice TensorFlow la versión 2.4 o inferior para este tutorial.

El modelo se guardará en el archivo `mobilenet_v2.h5`. Antes de empaquetar el modelo, primero tendrá que compilarlo con SageMaker Neo. Consulte Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles para comprobar si su versión de TensorFlow (u otro marco de su elección) es compatible actualmente con SageMaker Neo.

SageMaker Neo requiere que los modelos se almacenen como un archivo TAR comprimido. Vuelva a empaquetarlo como archivo TAR comprimido (*.tar.gz):

```
# Package MobileNet V2 model into a TAR file
   import tarfile

   tarfile_name='mobilenet-v2.tar.gz'

   with tarfile.open(tarfile_name, mode='w:gz') as archive:
       archive.add('mobilenet-v2.h5')
```

3. Cargar sus archivos en Amazon S3.

   Una vez que tenga un modelo de machine learning, guárdelo en un bucket de Amazon S3. En el siguiente ejemplo, se utiliza un AWS CLI comando para cargar el modelo en el bucket de Amazon S3 que creó anteriormente en un directorio denominado models. Escribe lo siguiente en su cuaderno de Jupyter:

   ```
   !aws s3 cp mobilenet-v2.tar.gz s3://{bucket}/models/
   ```

4. Compila tu modelo con SageMaker Neo.

   Compila tu modelo de aprendizaje automático con SageMaker Neo para crear un dispositivo periférico. Debe conocer el URI del bucket de Amazon S3 en el que almacenó el modelo formado, el marco de machine learning que utilizó para formar al modelo, la forma de entrada del modelo y el dispositivo de destino.

   Para el modelo MobileNet V2, utilice lo siguiente:

   ```
   framework = 'tensorflow'
   target_device = 'jetson_nano'
   data_shape = '{"data":[1,3,224,224]}'
   ```

SageMaker Neo requiere una forma de entrada y un formato de modelo específicos en función del marco de aprendizaje profundo que utilice. Para obtener más información sobre cómo guardar su modelo, consulte ¿Qué formas de datos de entrada espera SageMaker Neo?. Para obtener más información acerca de dispositivos y marcos compatibles con Neo, consulte Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles.

Usa la `CreateCompilationJob` API para crear un trabajo de compilación con SageMaker Neo. Proporcione un nombre al trabajo de compilación, el ARN del rol de SageMaker IA, el URI de Amazon S3 donde se almacena el modelo, la forma de entrada del modelo, el nombre del marco, el URI de Amazon S3 en el que desea que SageMaker AI almacene el modelo compilado y el destino del dispositivo perimetral.

```
# Specify the path where your model is stored
model_directory = 'models'
s3_model_uri = 's3://{}/{}/{}'.format(bucket, model_directory, tarfile_name)

# Store compiled model in S3 within the 'compiled-models' directory
compilation_output_dir = 'compiled-models'
s3_output_location = 's3://{}/{}/'.format(bucket, compilation_output_dir)

# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'

sagemaker_client.create_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name,
                                        RoleArn=sagemaker_role_arn,
                                        InputConfig={
                                            'S3Uri': s3_model_uri,
                                            'DataInputConfig': data_shape,
                                            'Framework' : framework.upper()},
                                        OutputConfig={
                                            'S3OutputLocation': s3_output_location,
                                            'TargetDevice': target_device},
                                        StoppingCondition={'MaxRuntimeInSeconds':
 900})
```

5. Empaquete su modelo compilado.

   Los trabajos de empaquetado SageMaker utilizan modelos compilados con NEO y realizan los cambios necesarios para implementar el modelo con el motor de inferencia, el agente Edge

Manager. Para empaquetar su modelo, cree un trabajo de empaquetado perimetral con la `create_edge_packaging` API o la SageMaker consola de IA.

Debe proporcionar el nombre que utilizó para el trabajo de compilación de Neo, un nombre para el trabajo de empaquetado, un ARN de rol (consulte la sección Configuración), un nombre para el modelo, una versión del modelo y el URI del bucket de Amazon S3 para el resultado del trabajo de empaquetado. Tenga en cuenta que los nombres de los trabajos de empaquetado de Edge Manager distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Aquí hay un ejemplo de cómo crear un trabajo de empaquetado mediante la API.

```
edge_packaging_name='edge-packaging-demo'
model_name="sample-model"
model_version="1.1"
```

Defina el URI de Amazon S3 en el que desea almacenar el modelo empaquetado.

```
# Output directory where you want to store the output of the packaging job
packaging_output_dir = 'packaged_models'
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)
```

Utilice `CreateEdgePackagingJob` para empaquetar su modelo compilado en NEO. Proporcione un nombre para el trabajo de empaquetado periférico y el nombre que proporcionó para el trabajo de compilación (en este ejemplo, se almacenó en la variable `compilation_job_name`). Indique también un nombre para el modelo, una versión del modelo (esto se utiliza para ayudarle a realizar un seguimiento de la versión del modelo que está utilizando) y el URI de S3 en el que desea que SageMaker AI almacene el modelo empaquetado.

```
sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
                    EdgePackagingJobName=edge_packaging_name,
                    CompilationJobName=compilation_job_name,
                    RoleArn=sagemaker_role_arn,
                    ModelName=model_name,
                    ModelVersion=model_version,
                    OutputConfig={
                        "S3OutputLocation": packaging_s3_output
                        }
                    )
```

Registro y autenticación de la flota de dispositivos

En esta sección, crearás tu AWS IoT objeto, crearás una flota de dispositivos, registrarás tu flota de dispositivos para que pueda interactuar con la nube, crearás certificados X.509 para autenticar tus dispositivos AWS IoT Core, asociarás el alias de rol al AWS IoT que se generó cuando creaste tu flota, obtendrás el punto de enlace AWS específico de tu cuenta para el proveedor de credenciales, obtendrás un archivo de CA raíz oficial de Amazon y subirás el archivo de Amazon CA a Amazon S3.

1. Crea cosas. AWS IoT

   SageMaker Edge Manager aprovecha los AWS IoT Core servicios para facilitar la conexión entre los dispositivos periféricos y los puntos finales de la AWS nube. Puede aprovechar las AWS IoT funciones existentes después de configurar sus dispositivos para que funcionen con Edge Manager.

   Para conectar su dispositivo AWS IoT, debe crear objetos, AWS IoT crear y registrar un certificado de cliente con AWS IoT y crear y configurar la función de IAM para sus dispositivos.

   En primer lugar, cree AWS IoT objetos tipo objeto con el AWS IoT cliente (`iot_client`) que creó anteriormente con Boto3. En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear dos objetos de cosa:

   ```
   iot_thing_name = 'sample-device'
   iot_thing_type = 'getting-started-demo'

   iot_client.create_thing_type(
       thingTypeName=iot_thing_type
   )

   # Create an AWS IoT thing objects
   iot_client.create_thing(
       thingName=iot_thing_name,
       thingTypeName=iot_thing_type
   )
   ```

2. Crear su flota de dispositivos.

   Cree una flota de dispositivos con el objeto cliente de SageMaker IA definido en un paso anterior. También puedes usar la consola de SageMaker IA para crear una flota de dispositivos.

   ```
   import time
   ```

```
device_fleet_name="demo-device-fleet" + str(time.time()).split('.')[0]
device_name="sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]
```

Especifique el ARN de su rol de IoT. Esto permite AWS IoT conceder credenciales temporales a los dispositivos.

```
device_model_directory='device_output'
s3_device_fleet_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, device_model_directory)

sagemaker_client.create_device_fleet(
    DeviceFleetName=device_fleet_name,
    RoleArn=iot_role_arn, # IoT Role ARN specified in previous step
    OutputConfig={
        'S3OutputLocation': s3_device_fleet_output
    }
)
```

Al crear una flota de dispositivos, se crea un alias de AWS IoT rol. Este alias de rol se asocia al AWS IoT uso del `iot_client` objeto en un paso posterior.

3. Registrar su flota de dispositivos.

   Para interactuar con la nube, debe registrar su dispositivo en SageMaker Edge Manager. En este ejemplo, registra un único dispositivo con la flota que ha creado. Para registrar el dispositivo, debe proporcionar un nombre de dispositivo y el nombre de la cosa AWS IoT , tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

   ```
   # Device name should be 36 characters
   device_name = "sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]

   sagemaker_client.register_devices(
       DeviceFleetName=device_fleet_name,
       Devices=[
           {
               "DeviceName": device_name,
               "IotThingName": iot_thing_name
           }
       ]
   )
   ```

4. Crear certificados X.509.

Tras crear el objeto AWS IoT objeto, debe crear un certificado de dispositivo X.509 para el objeto objeto objeto. Este certificado autentica su dispositivo en AWS IoT Core.

Utilice lo siguiente para crear una clave privada, una clave pública y un archivo de certificado X.509 utilizando el comando AWS IoT client defined (`iot_client`) anteriormente.

```
# Creates a 2048-bit RSA key pair and issues an X.509 # certificate
# using the issued public key.
create_cert = iot_client.create_keys_and_certificate(
    setAsActive=True
)

# Get certificate from dictionary object and save in its own
with open('./device.pem.crt', 'w') as f:
    for line in create_cert['certificatePem'].split('\n'):
        f.write(line)
        f.write('\n')
# Get private key from dictionary object and save in its own
with open('./private.pem.key', 'w') as f:
    for line in create_cert['keyPair']['PrivateKey'].split('\n'):
        f.write(line)
        f.write('\n')
# Get a private key from dictionary object and save in its own
with open('./public.pem.key', 'w') as f:
    for line in create_cert['keyPair']['PublicKey'].split('\n'):
        f.write(line)
        f.write('\n')
```

5. Asocie el alias del rol a AWS IoT.

   Cuando creas una flota de dispositivos con SageMaker AI (`sagemaker_client.create_device_fleet()`), se genera un alias de rol para ti. Un alias de AWS IoT rol proporciona un mecanismo para que los dispositivos conectados se autentiquen AWS IoT mediante certificados X.509 y, a continuación, obtengan AWS credenciales efímeras de un rol de IAM asociado a un alias de rol. AWS IoT El alias de rol le permite cambiar el rol del dispositivo sin tener que actualizarlo. Utilice `DescribeDeviceFleet` para obtener el nombre del alias y el ARN del rol.

   ```
   # Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access
   # to AWS Internet of Things (IoT).
   sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
   ```

```
# Store iot role alias string in a variable
# Grabs role ARN
full_role_alias_name =
 sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
['IotRoleAlias']
start_index = full_role_alias_name.find('SageMaker') # Find beginning of role name

role_alias_name = full_role_alias_name[start_index:]
```

Úselo `iot_client` para facilitar la asociación del alias de rol generado al crear la flota de dispositivos con: AWS IoT

```
role_alias = iot_client.describe_role_alias(
                    roleAlias=role_alias_name)
```

Para obtener más información sobre el alias de rol de IAM, consulte Alias de rol permite el acceso a servicios no utilizados.

Creó y registró un certificado AWS IoT anteriormente para autenticar correctamente su dispositivo. Ahora, debe crear y asociar una política al certificado para autorizar la solicitud del token de seguridad.

```
alias_policy = {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iot:AssumeRoleWithCertificate",
    "Resource": role_alias['roleAliasDescription']['roleAliasArn']
  }
}

policy_name = 'aliaspolicy-'+ str(time.time()).split('.')[0]
aliaspolicy = iot_client.create_policy(policyName=policy_name,
                                       policyDocument=json.dumps(alias_policy))

# Attach policy
iot_client.attach_policy(policyName=policy_name,
                            target=create_cert['certificateArn'])
```

6. Obtenga el punto de conexión AWS específico de su cuenta para el proveedor de credenciales.

Los dispositivos periféricos necesitan un punto de conexión para poder asumir las credenciales. Obtenga el punto de conexión específico de su cuenta AWS para el proveedor de credenciales.

```
# Get the unique endpoint specific to your AWS account that is making the call.
iot_endpoint = iot_client.describe_endpoint(
    endpointType='iot:CredentialProvider'
)

endpoint="https://{}/role-aliases/{}/
credentials".format(iot_endpoint['endpointAddress'],role_alias_name)
```

7. Obtenga el archivo Amazon root CA oficial y cárguelo en el bucket de Amazon S3.

   Usa lo siguiente en tu Jupyter Notebook o AWS CLI (si usas tu terminal), quita el símbolo «!» función mágica):

   ```
   !wget https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem
   ```

   Utilice el punto de conexión para realizar una solicitud HTTPS al proveedor de credenciales para devolver un token de seguridad. El ejemplo de comando siguiente utiliza `curl`, pero puede utilizar cualquier cliente HTTP.

   ```
   !curl --cert device.pem.crt --key private.pem.key --cacert AmazonRootCA1.pem
    $endpoint
   ```

   Si el certificado está verificado, suba las claves y el certificado al URI de su bucket de Amazon S3:

   ```
   !aws s3 cp private.pem.key s3://{bucket}/authorization-files/
   !aws s3 cp device.pem.crt s3://{bucket}/authorization-files/
   !aws s3 cp AmazonRootCA1.pem s3://{bucket}/authorization-files/
   ```

   Limpie su directorio de trabajo moviendo las claves y el certificado a un directorio distinto:

   ```
   # Optional - Clean up working directory
   !mkdir authorization-files
   !mv private.pem.key device.pem.crt AmazonRootCA1.pem authorization-files/
   ```

Descargue y configure Edge Manager

El agente de Edge Manager es un motor de inferencia para sus dispositivos periféricos. Utilice el agente para realizar predicciones con los modelos cargados en sus dispositivos periféricos. El agente también recopila las métricas del modelo y captura los datos a intervalos específicos.

En esta sección, configurará su dispositivo con el agente. Para ello, primero copie un artefacto de versión y un certificado raíz de firma del bucket de versión de forma local en su máquina. Después de haber descomprimido el artefacto de versión, cárguelo en Amazon S3. A continuación, defina y guarde un archivo de configuración para el agente. Se proporciona una plantilla para que la copie y pegue. Por último, copie los artefactos de versión, el archivo de configuración y las credenciales en su dispositivo.

1. Descarga el agente de SageMaker Edge Manager.

   El agente se publica en formato binario para los sistemas operativos compatibles. En este ejemplo, se realiza una inferencia en un Jetson Nano que utiliza un sistema operativo Linux y tiene una ARM64 arquitectura. Para obtener más información sobre el sistema operativo y la arquitectura que utilizan los dispositivos compatibles, consulte Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles.

   Obtenga la última versión de los binarios del paquete de versiones de SageMaker Edge Manager de la región us-west-2.

   ```
   !aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/Releases/ | sort
    -r
   ```

   Esto muestra los artefactos de versión ordenados por su correspondiente.

   ```
                              PRE 1.20210512.96da6cc/
                              PRE 1.20210305.a4bc999/
                              PRE 1.20201218.81f481f/
                              PRE 1.20201207.02d0e97/
   ```

   La versión tiene el siguiente formato: `<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>.<SHA-7>`. Consta de tres componentes:

   - `<MAJOR_VERSION>`: Versión de lanzamiento. La versión de lanzamiento está configurada actualmente en 1.

- <YYYY-MM-DD>: La marca de tiempo de versión del artefacto.
- <SHA-7>: El ID de confirmación del repositorio a partir del cual se creó la versión.

Copie el archivo TAR comprimido localmente o directamente en su dispositivo. En el siguiente ejemplo se muestra cómo copiar el artefacto de versión más reciente en el momento de publicación de este documento.

```
!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/1.20201218.81f481f/1.20201218.81f481f.tgz ./
```

Una vez que tenga el artefacto, descomprima el archivo TAR. Lo siguiente descomprime el archivo TAR y lo almacena en un directorio llamado `agent_demo`:

```
!mkdir agent_demo
!tar -xvzf 1.20201218.81f481f.tgz -C ./agent_demo
```

Cargue los artefactos de versión del agente en su bucket de Amazon S3. El siguiente ejemplo de código copia el contenido que `agent_demo` contiene y lo carga en un directorio de su bucket de Amazon S3 llamado `agent_demo`:

```
!aws s3 cp --recursive ./agent_demo s3://{bucket}/agent_demo
```

También necesitas los certificados raíz de firma del bucket de versiones:

```
!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Certificates/us-
west-2/us-west-2.pem ./
```

Cargue el certificado raíz de firma en su bucket de Amazon S3:

```
!aws s3 cp us-west-2.pem s3://{bucket}/authorization-files/
```

2. Defina un archivo de configuración SageMaker del agente de Edge Manager.

   En primer lugar, defina el archivo de configuración del agente de la siguiente manera:

```
sagemaker_edge_config = {
    "sagemaker_edge_core_device_name": "device_name",
    "sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "device_fleet_name",
```

```
    "sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30,
    "sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4,
    "sagemaker_edge_core_folder_prefix": "demo_capture",
    "sagemaker_edge_core_region": "us-west-2",
    "sagemaker_edge_core_root_certs_path": "/agent_demo/certificates",
    "sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
AmazonRootCA1.pem",
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
device.pem.crt",
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "/agent_demo/iot-credentials/
private.pem.key",
    "sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "endpoint",
    "sagemaker_edge_provider_provider": "Aws",
    "sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": bucket,
    "sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud"
}
```

Sustituya lo siguiente:

- `"device_name"` por el nombre de su dispositivo (esta cadena se almacenó en un paso anterior en una variable denominada `device_name`).
- `"device_fleet_name`“ por el nombre de su flota de dispositivos (esta cadena se almacenó en un paso anterior en una variable denominada `device_fleet_name`)
- `"endpoint"`con el punto final AWS específico de su cuenta para el proveedor de credenciales (esta cadena se almacenó en un paso anterior en una variable denominada`endpoint`).

A continuación, guárdela como un archivo JSON:

```
edge_config_file = open("sagemaker_edge_config.json", "w")
json.dump(sagemaker_edge_config, edge_config_file, indent = 6)
edge_config_file.close()
```

Cargue el archivo de configuración en su bucket de Amazon S3:

```
!aws s3 cp sagemaker_edge_config.json s3://{bucket}/
```

3. Copie los artefactos de versión, el archivo de configuración y las credenciales en su dispositivo.

   Las siguientes instrucciones se llevan a cabo en el propio dispositivo periférico.

> **Note**
>
> Primero debe instalar Python AWS SDK para Python (Boto3), el y el AWS CLI en su dispositivo perimetral.

Abra un terminal en su dispositivo. Cree una carpeta para almacenar los artefactos de versión, sus credenciales y el archivo de configuración.

```
mkdir agent_demo
cd agent_demo
```

Copie en su dispositivo el contenido de los artefactos de versión que ha almacenado en su bucket de Amazon S3:

```
# Copy release artifacts
aws s3 cp s3://<bucket-name>/agent_demo/ ./ --recursive
```

(El contenido del artefacto de versión se almacenó en un directorio llamado `agent_demo` en un paso anterior). Sustituya `<bucket-name>` y `agent_demo` por el nombre del bucket de Amazon S3 y la ruta del archivo a los artefactos de versión, respectivamente.

Desplácese al directorio `/bin` y haga que los archivos binarios sean ejecutables:

```
cd bin

chmod +x sagemaker_edge_agent_binary
chmod +x sagemaker_edge_agent_client_example

cd agent_demo
```

Cree un directorio para almacenar sus AWS IoT credenciales y cópielas desde su bucket de Amazon S3 a su dispositivo perimetral (utilice el mismo que defina en la variable`bucket`:

```
mkdir iot-credentials
cd iot-credentials

aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/AmazonRootCA1.pem ./
```

```
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/device.pem.crt ./
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/private.pem.key ./

cd ../
```

Cree un directorio para almacenar los certificados raíz de firma de su modelo:

```
mkdir certificates

cd certificates

aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/us-west-2.pem ./

cd agent_demo
```

Copie el archivo de configuración en su dispositivo:

```
#Download config file from S3
aws s3 cp s3://<bucket-name>/sagemaker_edge_config.json ./

cd agent_demo
```

El directorio `agent_demo` del dispositivo periférico tendrá un aspecto semejante al siguiente:

```
###agent_demo
|    ### bin
|        ### sagemaker_edge_agent_binary
|        ### sagemaker_edge_agent_client_example
|    ### sagemaker_edge_config.json
|    ### certificates
|        ###us-west-2.pem
|    ### iot-credentials
|        ### AmazonRootCA1.pem
|        ### device.pem.crt
|        ### private.pem.key
|    ### docs
|        ### api
|        ### examples
|    ### ATTRIBUTIONS.txt
|    ### LICENSE.txt
|    ### RELEASE_NOTES.md
```

Ejecutar agente

En esta sección, ejecutará el agente como un binario mediante gRPC y comprobará que tanto el dispositivo como la flota funcionan y recopilan datos de muestra.

1. Lanzar el agente.

   El agente de SageMaker Edge Manager se puede ejecutar como un proceso independiente en forma de archivo binario ejecutable y enlazable (ELF) o se puede vincular como un objeto compartido dinámico (.dll). El modo preferido es ejecutarlo como archivo binario ejecutable independiente y es compatible con Linux.

   En este ejemplo, se utiliza gRPC para ejecutar el agente. gRPC es un marco de llamadas a procedimientos remotos (RPC) de código abierto y alto rendimiento que se puede ejecutar en cualquier entorno. Para obtener más información acerca de gRPC, consulte la documentación de gRPC.

   Para utilizar gRPC, siga estos pasos:

   a. Defina un servicio en un archivo .proto.
   b. Genere código de servidor y cliente mediante el compilador de búferes de protocolos.
   c. Use la API gRPC de Python (u otros lenguajes compatibles con gRPC) para escribir el servidor de su servicio.
   d. Use la API gRPC de Python (u otros lenguajes compatibles con gRPC) para escribir un cliente de su servicio.

   El artefacto de versión que haya descargado contiene una aplicación gRPC lista para que ejecute el agente. El ejemplo se encuentra en el directorio `/bin` del artefacto de versión. El ejecutable binario `sagemaker_edge_agent_binary` se encuentra en este directorio.

   Para ejecutar el agente con este ejemplo, proporcione la ruta al archivo socket (.sock) y al archivo JSON .config:

   ```
   ./bin/sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c
    sagemaker_edge_config.json
   ```

2. Comprobar su dispositivo.

Compruebe que el dispositivo esté conectado y que esté tomando muestras de datos. Realizar comprobaciones periódicas, de forma manual o automática, le permite comprobar que su dispositivo o flota funcionan correctamente.

Proporcione el nombre de la flota a la que pertenece el dispositivo y el identificador único del dispositivo. Ejecute el siguiente comando desde el equipo local:

```
sagemaker_client.describe_device(
    DeviceName=device_name,
    DeviceFleetName=device_fleet_name
)
```

Para el modelo dado, puede ver el nombre, la versión del modelo, el momento de la última muestra y la fecha en que se hizo la última inferencia.

```
{
  "DeviceName": "sample-device",
  "DeviceFleetName": "demo-device-fleet",
  "IoTThingName": "sample-thing-name-1",
  "RegistrationTime": 1600977370,
  "LatestHeartbeat": 1600977370,
  "Models":[
    {
        "ModelName": "mobilenet_v2.tar.gz",
        "ModelVersion": "1.1",
        "LatestSampleTime": 1600977370,
        "LatestInference": 1600977370
    }
  ]
}
```

La marca de tiempo proporcionada por `LastetHeartbeat` indica la última señal que se recibió del dispositivo. `LatestSampleTime` y `LatestInference` describen la marca de tiempo de la última muestra de datos y de la última inferencia, respectivamente.

3. Comprobar su flota.

   Compruebe si su flota funciona con `GetDeviceFleetReport`. Proporcione el nombre de la flota a la que pertenece el dispositivo.

```
sagemaker_client.get_device_fleet_report(
    DeviceFleetName=device_fleet_name
)
```

Para el modelo dado, puede ver el nombre, la versión del modelo, el momento de la última muestra y la fecha en que se hizo la última inferencia, junto con el URI del bucket de Amazon S3 donde se almacenan las muestras de datos.

```
# Sample output
{
 "DeviceFleetName": "sample-device-fleet",
 "DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-
fleet-name",
 "OutputConfig": {
             "S3OutputLocation": "s3://fleet-bucket/package_output",
  },
 "AgentVersions":[{"Version": "1.1", "AgentCount": 2}]}
 "DeviceStats": {"Connected": 2, "Registered": 2},
 "Models":[{
            "ModelName": "sample-model",
            "ModelVersion": "1.1",
            "OfflineDeviceCount": 0,
            "ConnectedDeviceCount": 2,
            "ActiveDeviceCount": 2,
            "SamplingDeviceCount": 100
            }]
}
```

Configuración de dispositivos y flotas en Edge Manager SageMaker

Las flotas son conjuntos de dispositivos agrupados de forma lógica que se pueden utilizar para recopilar y analizar datos. Puede usar SageMaker Edge Manager para operar modelos de aprendizaje automático en una flota de cámaras inteligentes, altavoces inteligentes, robots y otros dispositivos periféricos.

Crea una flota y registra tus dispositivos mediante programación AWS SDK para Python (Boto3) o a través de la consola de SageMaker IA.

Temas

- Creación de una flota
- Registrar un dispositivo
- Comprobaciones de estado

Creación de una flota

Puedes crear una flota mediante programación con la consola de IA /sagemaker AWS SDK para Python (Boto3) o a través de SageMaker ella. https://console.aws.amazon.com

Creación de una flota (Boto3)

Use la API `CreateDeviceFleet` para crear una flota. Especifique un nombre para la flota, el ARN de su AWS IoT rol para el `RoleArn` campo y un URI de Amazon S3 en el que desee que el dispositivo almacene los datos de muestra.

Si lo desea, puede incluir una descripción de la flota, etiquetas y un identificador AWS KMS clave.

```
import boto3

# Create SageMaker client so you can interact and manage SageMaker resources
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name="aws-region")

sagemaker_client.create_device_fleet(
    DeviceFleetName="sample-fleet-name",
    RoleArn="arn:aws:iam::999999999:role/rolename", # IoT Role ARN
    Description="fleet description",
    OutputConfig={
        S3OutputLocation="s3://bucket/",
        KMSKeyId: "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    },
        Tags=[
        {
            "Key": "string",
            "Value" : "string"
         }
     ],
)
```

Al crear una flota de dispositivos, se crea un alias de AWS IoT rol. El alias de AWS IoT rol proporciona un mecanismo para que los dispositivos conectados se autentiquen AWS IoT mediante

certificados X.509 y, a continuación, obtengan AWS credenciales efímeras de un rol de IAM asociado al alias del rol. AWS IoT

Utilice `DescribeDeviceFleet` para obtener el nombre del alias y el ARN del rol.

```
# Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access
# to AWS Internet of Things (IoT).
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
['IotRoleAlias']
```

Utilice la API `DescribeDeviceFleet` para obtener una descripción de las flotas creadas.

```
sagemaker_client.describe_device_fleet(
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)
```

De forma predeterminada, devuelve el nombre de la flota, el ARN de la flota de dispositivos, el URI del bucket de Amazon S3, el rol de IAM, el alias del rol creado en AWS IoT, una marca de tiempo de cuándo se creó la flota y una marca de tiempo de cuándo se modificó la flota por última vez.

```
{ "DeviceFleetName": "sample-fleet-name",
  "DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-fleet-
name",
  "IAMRole": "arn:aws:iam::999999999:role/rolename",
  "Description": "this is a sample fleet",
  "IoTRoleAlias": "arn:aws:iot:us-west-2:9999999999:rolealias/SagemakerEdge-sample-
fleet-name"
  "OutputConfig": {
              "S3OutputLocation": "s3://bucket/folder",
              "KMSKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
   },
   "CreationTime": "1600977370",
   "LastModifiedTime": "1600977370"}
```

Creación de una flota (consola)

Puede crear un trabajo de empaquetado de Edge Manager mediante la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker.

1. En la consola SageMaker AI, elija Edge Manager y, a continuación, elija Flotas de dispositivos Edge.

2. Seleccione Crear flota de dispositivos.



3. Introduzca un nombre para la flota de dispositivos en el campo Nombre de flota de dispositivos. Elija Siguiente.



4. En la página Configuración de salida, especifique el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea almacenar los datos de muestra de su flota de dispositivos. Si lo desea, también puede añadir una clave de cifrado seleccionando una AWS KMS clave existente de la lista desplegable o introduciendo el ARN de una clave. Seleccione Enviar.



5. Elija el nombre de su flota de dispositivos para que se le redirija a los detalles de la misma. Esta página muestra el nombre de la flota de dispositivos, el ARN, la descripción (si la ha proporcionado), la fecha de creación de la flota, la última vez que se modificó la flota, el URI del bucket de Amazon S3, el ID de clave AWS KMS (si se proporcionó), el alias AWS IoT (si se proporcionó) y el rol de IAM. Si ha añadido etiquetas, aparecerán en la sección Etiquetas de la flota de dispositivos.

Registrar un dispositivo

> **Important**
>
> Es necesario registrar el dispositivo para usar cualquier parte de SageMaker Edge Manager.

Puede crear una flota mediante programación con la consola de SageMaker IA en AWS SDK para Python (Boto3) /sagemaker o a través de ella. https://console.aws.amazon.com

Registrar un dispositivo (Boto3)

Para registrar su dispositivo, primero cree y registre un objeto y configure un AWS IoT rol de IAM. SageMaker Edge Manager aprovecha los AWS IoT Core servicios para facilitar la conexión entre los dispositivos periféricos y la nube. Puede aprovechar las AWS IoT funciones existentes después de configurar sus dispositivos para que funcionen con Edge Manager.

Para conectar tu dispositivo, AWS IoT necesitas crear objetos, AWS IoT crear y registrar un certificado de cliente con AWS IoTél y crear y configurar la función de IAM para tus dispositivos.

Consulte la Guía de introducción para ver un ejemplo detallado o el tutorial práctico Explore AWS IoT Core services in.

Use la API `RegisterDevices` para registrar su dispositivo. Proporcione el nombre de la flota de la que quiere que formen parte los dispositivos, así como un nombre para el dispositivo. Si lo desea, puede añadir una descripción al dispositivo, las etiquetas y AWS IoT el nombre del elemento asociados al dispositivo.

```
sagemaker_client.register_devices(
    DeviceFleetName="sample-fleet-name",
    Devices=[
        {
            "DeviceName": "sample-device-1",
            "IotThingName": "sample-thing-name-1",
            "Description": "Device #1"
        }
     ],
     Tags=[
        {
            "Key": "string",
            "Value" : "string"
         }
     ],
)
```

Registrar un dispositivo (consola)

Puedes registrar tu dispositivo mediante la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker.

1. En la consola de SageMaker IA, selecciona Edge Inference y, a continuación, elige dispositivos Edge.
2. Elija Registrar dispositivos.



3. En la sección Propiedades del dispositivo, introduzca el nombre de la flota a la que pertenece el dispositivo en el campo Nombre de flota de dispositivos. Elija Siguiente.



4. En la sección Fuente del dispositivo, agregue sus dispositivos uno por uno. Debe incluir un Nombre de dispositivo para cada dispositivo de su flota. Si lo desea, puede proporcionar una descripción (en el campo Descripción) y un nombre de objeto de Internet de las cosas (IoT) (en el campo Nombre de IoT). Seleccione Enviar una vez que haya agregado todos sus dispositivos.



La página Dispositivos muestra el nombre del dispositivo que has añadido, la flota a la que pertenece, cuándo se registró, el último latido y la descripción y el AWS IoT nombre, si los has proporcionado.

Elija un dispositivo para ver los detalles del mismo, incluidos el nombre del dispositivo, flota, ARN, descripción, nombre de cosa IoT, momento de registro del dispositivo y último latido.

Comprobaciones de estado

Compruebe que el dispositivo o flota estén conectados y que estén tomando muestras de datos. Realizar comprobaciones periódicas, de forma manual o automática, le permite comprobar que su dispositivo o flota funcionan correctamente.

Utilice la consola Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/para seleccionar de forma interactiva una flota para comprobar su estado. También puede utilizar la AWS SDK para Python (Boto3). A continuación se describen las opciones diferentes a las APIs del Boto3 que puede utilizar para comprobar el estado de su dispositivo o flota. Utilice la API que mejor se adapte a su caso de uso.

- Compruebe un dispositivo individual.

  Para comprobar el estado de un dispositivo individual, use la API `DescribeDevice`. Si se ha implementado uno o más modelos en el dispositivo, se proporciona una lista con uno o más modelos.

```
sagemaker_client.describe_device(
    DeviceName="sample-device-1",
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)
```

  Al ejecutar `DescribeDevice` aparece:

```
{ "DeviceName": "sample-device".
  "Description": "this is a sample device",
  "DeviceFleetName": "sample-device-fleet",
  "IoTThingName": "SampleThing",
  "RegistrationTime": 1600977370,
  "LatestHeartbeat": 1600977370,
  "Models":[
        {
         "ModelName": "sample-model",
         "ModelVersion": "1.1",
         "LatestSampleTime": 1600977370,
         "LatestInference": 1600977370
        }
   ]
}
```

- Comprobar una flota de dispositivos.

  Use la API `GetDeviceFleetReport` para comprobar el estado de la flota. Proporcione el nombre de la flota de dispositivos para obtener un resumen de ésta.

```
sagemaker_client.get_device_fleet_report(
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)
```

- Comprobar latidos.

  Cada dispositivo de una flota genera periódicamente una señal o “latido”. El latido se puede utilizar para comprobar que el dispositivo se está comunicando con Edge Manager. Si la marca de tiempo del último latido no se actualiza, es posible que el dispositivo esté fallando.

  Compruebe el último latido realizado por un dispositivo con la API `DescribeDevice`. Proporcione el nombre del dispositivo y la flota a la que pertenece el dispositivo periférico.

```
sagemaker_client.describe_device(
    DeviceName="sample-device-1",
    DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)
```

Cómo empaquetar un modelo

SageMaker Los trabajos de empaquetado de Edge Manager toman modelos SageMaker compilados por Amazon NEO y realizan los cambios necesarios para implementar el modelo con el motor de inferencia, el agente Edge Manager.

Temas

- Cómo completar los requisitos previos de
- Package a model (Amazon SageMaker AI Console)
- Empaquetar un modelo (Boto3)

Cómo completar los requisitos previos de

Para empaquetar un modelo, debe hacer lo siguiente:

1. Compila tu modelo de aprendizaje automático con SageMaker AI Neo.

   Si aún no lo ha hecho, compile su modelo con SageMaker Neo. Para obtener más información sobre cómo compilar un modelo, consulte Compilar e implementar modelos con Neo. Si es la primera vez que utilizas SageMaker Neo, consulta la sección Cómo empezar con los dispositivos Neo Edge.

2. Obtenga el nombre de su trabajo de compilación.

   Indique el nombre del trabajo de compilación que utilizó al compilar el modelo con SageMaker Neo. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/y selecciona Trabajos de compilación para encontrar una lista de las compilaciones que se han enviado a tu AWS cuenta. Los nombres de los trabajos de compilación enviados se encuentran en la columna Nombre.

3. Obtenga su ARN de IAM.

   Necesitas un nombre de recurso de Amazon (ARN) para un rol de IAM que puedas usar para descargar y cargar el modelo y ponerte en contacto con Neo. SageMaker

   Utilice uno de los siguientes métodos para obtener el ARN de IAM:

   - Programáticamente con el SDK de SageMaker Python para IA

     ```
     import sagemaker

     # Initialize SageMaker Session object so you can interact with AWS resources
     sess = sagemaker.Session()

     # Get the role ARN
     role = sagemaker.get_execution_role()

     print(role)
     >> arn:aws:iam::<your-aws-account-id>:role/<your-role-name>
     ```

     Para obtener más información sobre el uso del SDK de SageMaker Python, consulta la API del SDK de Python de SageMaker AI.

   - Uso de la AWS Identity and Access Management consola (IAM)

     Vaya a la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/. En la sección Recursos de IAM, elija Roles para ver una lista de los roles de su cuenta AWS . Seleccione

o cree un rol que tenga `AmazonSageMakerFullAccess`, `AWSIoTFullAccess` y `AmazonS3FullAccess`.

Para obtener más información, consulte ¿Qué es IAM?

4. Disponer de un URI de bucket de S3.

Debe tener al menos un URI de bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar el modelo compilado en NEO, el resultado del trabajo de empaquetado de Edge Manager y los datos de muestra de su flota de dispositivos.

Utilice uno de los siguientes métodos para crear un bucket de Amazon S3:

- Programáticamente con el SDK de SageMaker Python para IA

  Puede usar el bucket de Amazon S3 predeterminado durante una sesión. Se crea un bucket predeterminado en función del siguiente formato: `sagemaker-{region}-{aws-account-id}`. Para crear un bucket predeterminado con el SDK de SageMaker Python, usa lo siguiente:

```
import sagemaker

session=sagemaker.create_session()

bucket=session.default_bucket()
```

- Uso de la consola de Amazon S3

  Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3/y consulte ¿Cómo puedo crear un bucket de S3? para step-by-step obtener instrucciones.

Package a model (Amazon SageMaker AI Console)

Puede crear un trabajo de empaquetado de SageMaker Edge Manager mediante la consola de SageMaker IA de https://console.aws.amazon.com/sagemaker/. Antes de continuar, asegúrese de haber cumplido los Cómo completar los requisitos previos de.

1. En la consola de SageMaker IA, selecciona Edge Inference y, a continuación, selecciona Crear trabajos de embalaje perimetral, como se muestra en la siguiente imagen.



2. En la página de Propiedades del trabajo, introduzca un nombre para su trabajo de empaquetado en Nombre del trabajo de empaquetado de Edge. Tenga en cuenta que los nombres de los trabajos de empaquetado de Edge Manager distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asigne un nombre a su modelo y asígnele una versión: introdúzcala en Nombre del modelo y Versión del modelo, respectivamente.
3. A continuación, seleccione un Rol de IAM. Puede elegir un rol o dejar que AWS cree uno para usted. Si lo desea, puede especificar un ARN de clave de recurso y etiquetas de trabajo.
4. Elija Siguiente.



5. Especifique el nombre del trabajo de compilación que utilizó al compilar el modelo con SageMaker Neo en el campo Nombre del trabajo de compilación. Elija Siguiente.



6. En la página de Configuración de salida, introduzca el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea almacenar el resultado del trabajo de empaquetado.



La columna Estado de la página de trabajos de empaquetado periféricos debe indicar EN CURSO. Una vez que se complete el trabajo de empaquetado, el estado se actualizará a COMPLETADO.

Al seleccionar un trabajo de empaquetado, accederá a la configuración de ese trabajo. La sección Configuración del trabajo muestra el nombre del trabajo, ARN, estado, hora de creación, hora de última modificación, duración del trabajo de empaquetado y ARN del rol.

La sección de Configuración de entrada muestra la ubicación de los artefactos del modelo, la configuración de entrada de datos y el marco de machine learning del modelo.

La sección de Configuración de salida muestra la ubicación de salida del trabajo de empaquetado, el dispositivo de destino para el que se compiló el modelo y cualquier etiqueta que haya creado.

7. Elija el nombre de su flota de dispositivos para que se le redirija a los detalles de la misma. Esta página muestra el nombre de la flota de dispositivos, el ARN, la descripción (si la ha proporcionado), la fecha de creación de la flota, la última vez que se modificó la flota, el URI del bucket de Amazon S3, el ID de clave AWS KMS (si se proporcionó), el alias AWS IoT (si se proporcionó) y el rol de IAM. Si ha añadido etiquetas, aparecerán en la sección Etiquetas de la flota de dispositivos.

Empaquetar un modelo (Boto3)

Puede crear un trabajo de empaquetado de SageMaker Edge Manager con AWS SDK para Python (Boto3). Antes de continuar, asegúrese de haber cumplido los Cómo completar los requisitos previos de.

Para solicitar un trabajo de empaquetado periférico, utilice `CreateEdgePackagingJob`. Debe proporcionar un nombre a su trabajo de embalaje perimetral, el nombre de su trabajo de compilación de SageMaker Neo, su función, el nombre del recurso de Amazon (ARN), un nombre para su modelo, una versión para su modelo y el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea almacenar el resultado de su trabajo de embalaje. Tenga en cuenta que los nombres de los trabajos de empaquetado de Edge Manager y los nombres de los trabajos de compilación de SageMaker Neo distinguen mayúsculas de minúsculas.

```
# Import AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3

# Create Edge client so you can submit a packaging job
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name='aws-region')

sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
    EdgePackagingJobName="edge-packaging-name",
    CompilationJobName="neo-compilation-name",
    RoleArn="arn:aws:iam::99999999999:role/rolename",
    ModelName="sample-model-name",
    ModelVersion="model-version",
    OutputConfig={
        "S3OutputLocation": "s3://your-bucket/",
    }
```

```
)
```

Puede comprobar el estado de un trabajo de empaquetado periférico utilizando `DescribeEdgePackagingJob` y proporcionando el nombre del trabajo de empaquetado periférico, con distinción entre mayúsculas y minúsculas:

```
response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job(
                                    EdgePackagingJobName="edge-packaging-name")
```

Esto muestra un diccionario que se puede utilizar para sondear el estado del trabajo de empaquetado:

```
# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time

while True:
    response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job(
                                        EdgePackagingJobName="edge-packaging-name")

    if response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Completed':
        break
    elif response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Failed':
        raise RuntimeError('Packaging job failed')
    print('Packaging model...')
    time.sleep(30)
print('Done!')
```

Para obtener una lista de trabajos de empaquetado, utilice `ListEdgePackagingJobs`. Puede utilizar esta API para buscar un trabajo de empaquetado específico. Proporcione un nombre parcial para filtrar los nombres de los trabajos de empaquetado para `NameContains` y un nombre parcial para `ModelNameContains` para filtrar los trabajos en los que el nombre del modelo contiene el nombre que usted haya facilitado. Especifique también con qué columna se va a ordenar `SortBy` y en qué dirección se va a ordenar `SortOrder` (`Ascending`o bien `Descending`).

```
sagemaker_client.list_edge_packaging_jobs(
    "NameContains": "sample",
    "ModelNameContains": "sample",
    "SortBy": "column-name",
    "SortOrder": "Descending"
)
```

Para detener un trabajo de empaquetado, utilice `StopEdgePackagingJob` y proporcione el nombre del trabajo de empaquetado periférico.

```
sagemaker_client.stop_edge_packaging_job(
        EdgePackagingJobName="edge-packaging-name"
)
```

Para obtener una lista completa de Edge Manager APIs, consulte la documentación de Boto3.

El agente de Edge Manager

El agente de Edge Manager es un motor de inferencia para sus dispositivos periféricos. Utilice el agente para realizar predicciones con los modelos cargados en sus dispositivos periféricos. El agente también recopila las métricas del modelo y captura los datos a intervalos específicos. Los datos de muestra se almacenan en el bucket de Amazon S3.

Existen dos métodos para instalar e implementar el agente de Edge Manager en sus dispositivos periféricos:

1. Descargar el agente como un archivo binario desde el bucket de versiones de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Descargar y configurar el agente de Edge Manager manualmente.
2. Utilice la consola AWS IoT Greengrass V2 o la AWS CLI para realizar la implementación. `aws.greengrass.SageMakerEdgeManager` Consulte Cree los componentes de la V2 AWS IoT Greengrass.

Descargar y configurar el agente de Edge Manager manualmente

Descargue el agente de Edge Manager en función del sistema operativo, la arquitectura y la región AWS . El agente se actualiza periódicamente, por lo que tiene la opción de elegir su agente en función de las fechas de lanzamiento y las versiones. Una vez que tenga el agente, cree un archivo de configuración JSON. Especifique el nombre del dispositivo IoT, el nombre de la flota, las credenciales del dispositivo y otros pares clave-valor. Consulte Ejecutar el agente de Edge Manager para obtener la lista completa de claves que debe especificar en el archivo de configuración. Puede ejecutar el agente como un archivo binario ejecutable o vincularlo a él como objeto compartido dinámico (DSO).

Cómo funciona el agente

El agente se ejecuta en la CPU de sus dispositivos. El agente realiza inferencias sobre la estructura y el hardware del dispositivo de destino especificado durante el trabajo de compilación. Por ejemplo, si compiló el modelo para Jetson Nano, el agente es compatible con la GPU en el Deep Learning Runtime (DLR) proporcionado.

El agente se publica en formato binario para los sistemas operativos compatibles. Compruebe que su sistema operativo sea compatible y cumpla los requisitos mínimos de sistema operativo de la siguiente tabla:

Linux

Versión: Ubuntu 18.04

Formatos binarios compatibles: x86-64 bits (binario ELF) y ARMv8 64 bits (binario ELF)

Windows

Versión: Windows 10 versión 1909

Formatos binarios compatibles: x86-32 bits (DLL) y x86-64 bits (DLL)

Instalación del agente de Edge Manager

Para usar el agente de Edge Manager, primero debe obtener los artefactos de versión y un certificado raíz. Los artefactos de versión se almacenan en un bucket de Amazon S3 en la región `us-west-2`. Para descargar los artefactos, especifique su sistema operativo (`<OS>`) y la `<VERSION>`.

En función del sistema operativo, sustituya `<OS>` por uno de los siguientes elementos:

Windows de 32 bits	Windows de 64 bits	Linux x86-64	Linux ARMv8
Windows x86	windows-x64	Linux x64	linux-armv8

La `VERSION` se divide en tres componentes: `<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7>`, donde:

- `<MAJOR_VERSION>`: Versión de lanzamiento. La versión de lanzamiento está configurada actualmente en `1`.

- <YYYY-MM-DD>: La marca de tiempo de versión de los artefactos.
- <SHA-7>: El ID de confirmación del repositorio a partir del cual se creó la versión.

Debe proporcionar la <MAJOR_VERSION> y la marca de tiempo en formato YYYY-MM-DD. Le sugerimos que utilice la última marca de tiempo de versión del artefacto.

Ejecute lo siguiente en su línea de comandos para obtener la última marca de tiempo. Sustituya <OS> por su sistema operativo:

```
aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/Releases/ | sort -r
```

Por ejemplo, si tiene un sistema operativo Windows de 32 bits, ejecute:

```
aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/Releases/ | sort -r
```

Esto muestra:

```
2020-12-01 23:33:36 0

                   PRE 1.20201218.81f481f/
                   PRE 1.20201207.02d0e97/
```

El resultado que aparece en este ejemplo muestra dos artefactos de versión. El archivo de artefactos de la primera versión indica que la versión publicada tiene una versión principal de1, una marca de tiempo 20201218 (en YYYY-MM-DD formato) y un identificador de confirmación de 81f481f SHA-7.

> **Note**
>
> El comando anterior supone que ha configurado AWS Command Line Interface. Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes con los AWS CLI que interactúa AWS, consulte Configuración de la AWS CLI.

Según el sistema operativo, utilice los siguientes comandos para instalar los artefactos:

Windows 32-bit

```
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/
Releases/<VERSION>/sha256_hex.shasum .
```

Windows 64-bit

```
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/
Releases/<VERSION>/sha256_hex.shasum .
```

Linux x86-64

```
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .
```

Linux ARMv8

```
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/
Releases/<VERSION>/sha256_hex.shasum .
```

También debe descargar un certificado raíz. Este certificado valida los artefactos del modelo firmados por ellos AWS antes de cargarlos en los dispositivos perimetrales.

Sustituya el <OS> correspondiente a su plataforma de la lista de sistemas operativos compatibles y sustituya <REGION> por su región AWS .

```
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/
Certificates/<REGION>/<REGION>.pem .
```

Ejecutar el agente de Edge Manager

Puede ejecutar el agente SageMaker AI Edge Manager como un proceso independiente en forma de archivo binario ejecutable y enlazable (ELF), o bien puede crear un enlace con él como un objeto compartido dinámico (.dll). Linux admite su ejecución como binario ejecutable independiente, siendo éste el modo preferido. Windows admite su ejecución como un objeto compartido (.dll).

En Linux, se recomienda ejecutar el binario a través de un servicio que forme parte de su sistema de inicialización (`init`). Si desea ejecutar el binario directamente, puede hacerlo en un terminal como se muestra en el siguiente ejemplo. Si tiene un sistema operativo moderno, no es necesario realizar ninguna otra instalación antes de ejecutar el agente, ya que todos los requisitos están integrados de forma estática en el ejecutable. Esto le da flexibilidad para ejecutar el agente en la terminal, como servicio o dentro de un contenedor.

Para ejecutar el agente, cree un archivo de configuración JSON. Especifique los siguientes pares clave-valor:

- `sagemaker_edge_core_device_name`: el nombre del dispositivo. El nombre de este dispositivo debe registrarse junto con la flota de dispositivos en la consola de SageMaker Edge Manager.
- `sagemaker_edge_core_device_fleet_name`: el nombre de la flota a la que pertenece el dispositivo.
- `sagemaker_edge_core_region`: la AWS región asociada al dispositivo, la flota y los depósitos de Amazon S3. Esto corresponde a la región en la que está registrado el dispositivo y en la que se creó el bucket de Amazon S3 (está previsto que sean iguales). Los propios modelos se pueden compilar con SageMaker Neo en una región diferente; esta configuración no está relacionada con la región de compilación de modelos.
- `sagemaker_edge_core_root_certs_path`: la ruta absoluta de la carpeta a certificados raíz. Se utiliza para validar el dispositivo con la AWS cuenta correspondiente.
- `sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file`: La ruta absoluta al certificado Amazon Root CA (AmazonRootCA1.pem). Se utiliza para validar el dispositivo con la cuenta correspondiente AWS . `AmazonCA`es un certificado propiedad de AWS.
- `sagemaker_edge_provider_aws_cert_file`: La ruta absoluta para AWS IoT firmar el certificado raíz (`*.pem.crt`).
- `sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file`: La ruta absoluta a la clave AWS IoT privada. (`*.pem.key`).
- `sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint`: El punto final de AWS IoT las credenciales (*`identifier`*.iot. *`region`*.amazonaws.com). Este punto de conexión se utiliza para

la validación de credenciales. Consulte Conexión de dispositivos a AWS IoT para obtener más información.

- `sagemaker_edge_provider_provider`: esto indica la implementación de la interfaz de proveedor que se está utilizando. La interfaz de proveedor se comunica con los servicios de red finales para cargas, latidos y validación de registros. De forma predeterminada, se establece en `"Aws"`. Permitimos implementaciones personalizadas de la interfaz de proveedor. Se puede configurar en `None` para ningún proveedor o `Custom` para una implementación personalizada con la ruta de objetos compartidos correspondiente proporcionada.
- `sagemaker_edge_provider_provider_path`: proporciona la ruta absoluta al objeto compartido de implementación del proveedor (archivo .so o .dll). El archivo .dll o .so de proveedor `"Aws"` se suministra con la versión del agente. Este campo es obligatorio.
- `sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name`: el nombre del bucket de Amazon S3 (no el URI del bucket de Amazon S3). El bucket debe tener una cadena `sagemaker` en su nombre.
- `sagemaker_edge_log_verbose` (Booleano): opcional. Esto configura el registro de depuración. Seleccione `True` o `False`.
- `sagemaker_edge_telemetry_libsystemd_path`: solo para Linux, `systemd` implementa la métrica del contador de bloqueos del agente. Configure la ruta absoluta de libsystemd para activar la métrica del contador de bloqueos. Puede encontrar la ruta predeterminada de libsystemd ejecutando `whereis libsystemd` en el terminal del dispositivo.
- `sagemaker_edge_core_capture_data_destination`: el destino para cargar los datos de captura. Elija `"Cloud"` o `"Disk"`. El valor predeterminado se establece en `"Disk"`. Si lo configura en `"Disk"` escribe los tensores de entrada y salida y los datos auxiliares en el sistema de archivos local, en la ubicación que prefiera. Al escribir en `"Cloud"` para usar el nombre del bucket de Amazon S3 proporcionado en la configuración `sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name`.
- `sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path`: establezca la ruta absoluta en el sistema de archivos local, en el que se escriben los archivos de datos de captura cuando `"Disk"` es el destino. Este campo no se utiliza cuando `"Cloud"` se especifica como destino.
- `sagemaker_edge_core_folder_prefix`: el prefijo principal en Amazon S3 donde se almacenan los datos capturados cuando se especifica `"Cloud"` como destino de los datos de captura (`sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path`). Los datos capturados se almacenan en una subcarpeta de `sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path` si `"Disk"` se establece como destino de datos.

- `sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size` (Valor entero): tamaño del búfer circular de datos de captura. Indica el número máximo de solicitudes almacenadas en el búfer.
- `sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size` (Valor entero): tamaño del lote de datos de captura. Indica el tamaño de un lote de solicitudes que se gestionan desde el búfer. Este valor debe ser inferior a `sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size`. Se recomienda un máximo de la mitad del tamaño del búfer para el tamaño del lote.
- `sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds` (Valor entero): el período de inserción de datos de captura en segundos. Un lote de solicitudes en el búfer se gestiona cuando hay solicitudes del tamaño de un lote en el búfer o cuando se ha completado este período de tiempo (lo que ocurra primero). Esta configuración establece ese período de tiempo.
- `sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit`: el límite para cargar los datos de captura en bytes. Valor entero.

El archivo de configuración debe ser similar al siguiente ejemplo (con sus valores específicos especificados). En este ejemplo se utiliza el AWS proveedor predeterminado (`"Aws"`) y no se especifica una carga periódica.

```
{
    "sagemaker_edge_core_device_name": "device-name",
    "sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "fleet-name",
    "sagemaker_edge_core_region": "region",
    "sagemaker_edge_core_root_certs_path": "<Absolute path to root certificates>",
    "sagemaker_edge_provider_provider": "Aws",
    "sagemaker_edge_provider_provider_path" : "/path/to/libprovider_aws.so",
    "sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "<Absolute path to Amazon Root CA
certificate>/AmazonRootCA1.pem",
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "<Absolute path to AWS IoT signing root
certificate>/device.pem.crt",
    "sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "<Absolute path to AWS IoT private
key.>/private.pem.key",
    "sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "https://<AWS IoT Endpoint
Address>",
    "sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud",
    "sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": "sagemaker-bucket-name",
    "sagemaker_edge_core_folder_prefix": "Amazon S3 folder prefix",
    "sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30,
    "sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size": 10,
    "sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4000,
    "sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit": 2,
```

```
    "sagemaker_edge_log_verbose": false
}
```

El artefacto de versión incluye un ejecutable binario llamado `sagemaker_edge_agent_binary` en el directorio `/bin`. Para ejecutar el binario, utilice la marca `-a` para crear un descriptor de archivo de socket (.sock) en el directorio que elija y especifique la ruta del archivo de configuración JSON del agente que creó con la marca `-c`.

```
./sagemaker_edge_agent_binary -a <ADDRESS_TO_SOCKET> -c <PATH_TO_CONFIG_FILE>
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el fragmento de código con una ruta de archivo y un directorio especificados:

```
./sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c
 sagemaker_edge_config.json
```

En este ejemplo, se crea un descriptor de archivo de socket denominado `sagemaker_edge_agent_example.sock` en el directorio `/tmp` y apunta a un archivo de configuración que se encuentra en el mismo directorio de trabajo del agente denominado `sagemaker_edge_config.json`.

Implementación de Model Package y Edge Manager Agent con AWS IoT Greengrass

SageMaker Edge Manager integra la AWS IoT Greengrass versión 2 para simplificar el acceso, el mantenimiento y la implementación del agente y el modelo de Edge Manager en sus dispositivos. Sin AWS IoT Greengrass la versión 2, la configuración de sus dispositivos y flotas para usar SageMaker Edge Manager requiere que copie manualmente el agente de Edge Manager de un paquete de versiones de Amazon S3. Utilice el agente para realizar predicciones con los modelos cargados en sus dispositivos periféricos. Con la integración de AWS IoT Greengrass V2 y SageMaker Edge Manager, puede utilizar los componentes de la AWS IoT Greengrass V2. Los componentes son módulos de software prediseñados que pueden conectar sus dispositivos periféricos a AWS servicios o servicios de terceros a través AWS IoT Greengrass de ellos.

Debe instalar el software AWS IoT Greengrass Core en sus dispositivos si quiere usar la AWS IoT Greengrass versión 2 para implementar el agente Edge Manager y su modelo. Para obtener más información sobre los requisitos de los dispositivos y cómo configurarlos, consulte Configuración de los dispositivos AWS IoT Greengrass principales en la AWS IoT Greengrass documentación.

Para implementar el agente de Edge Manager, utilice los tres componentes siguientes:

- Un componente público prediseñado: la SageMaker IA mantiene el componente público de Edge Manager.
- Un componente privado generado automáticamente: el componente privado se genera automáticamente al empaquetar el modelo de machine learning con la API `CreateEdgePackagingJob` y especificar `GreengrassV2Component` para el campo API de Edge Manager `PresetDeploymentType`.
- Un componente personalizado: se trata de la aplicación de inferencias que se encarga de preprocesar y realizar inferencias en el dispositivo. Debe crear este componente. Consulte la documentación de SageMaker Edge Manager o Crear AWS IoT Greengrass componentes personalizados en la AWS IoT Greengrass documentación para obtener más información sobre cómo crear componentes personalizados. Crear un componente personalizado de Hello World

Cómo completar los requisitos previos para implementar el agente del Administrador de periféricos

SageMaker Edge Manager utiliza la AWS IoT Greengrass versión 2 para simplificar la implementación del agente de Edge Manager, sus modelos de aprendizaje automático y su aplicación de inferencia en sus dispositivos mediante el uso de componentes. Para facilitar el mantenimiento de sus funciones de AWS IAM, Edge Manager le permite reutilizar el alias de su AWS IoT función actual. Si aún no tiene uno, Edge Manager genera un alias de rol como parte del trabajo de empaquetado de Edge Manager. Ya no necesitas asociar a tu rol un alias de rol generado a partir del trabajo de empaquetado de SageMaker Edge Manager. AWS IoT

Antes de comenzar, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

1. Instale el software AWS IoT Greengrass Core. Para obtener información detallada, consulte Instalación del software AWS IoT Greengrass principal.
2. Configure la AWS IoT Greengrass V2. Para obtener más información, consulte Instalar el software AWS IoT Greengrass principal con aprovisionamiento manual de recursos.

   > **Note**
   >
   > - Asegúrese de que el nombre de la AWS IoT cosa esté todo en minúsculas y no contenga caracteres excepto (opcionalmente) guiones (). -
   > - El rol de IAM debe empezar por `SageMaker*`

3. Adjunte la siguiente política de permisos y en línea al rol de IAM creado durante la configuración de la V2. AWS IoT Greengrass

- Navegue hasta la consola de IAM. https://console.aws.amazon.com/iam/
- Busque el rol creado escribiendo el nombre del rol en el campo de Búsqueda.
- Elija su rol.
- A continuación, seleccione Asociar políticas.
- Busque la opción AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy.
- Seleccione AmazonSageMakerFullAccess(este es un paso opcional que le facilita la reutilización de esta función de IAM en la compilación y el empaquetado de modelos).
- Añada los permisos necesarios a la política de permisos de un rol, no asocie políticas integradas a usuarios de IAM.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
      {
        "Sid":"GreengrassComponentAccess",
        "Effect":"Allow",
        "Action":[
            "greengrass:CreateComponentVersion",
            "greengrass:DescribeComponent"
        ],
        "Resource":"*"
       }
    ]
}
```

- Elija Asociar política.
- Seleccione Relaciones de confianza.
- Elija Editar relación de confianza.
- Sustituya el contenido por lo siguiente.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Principal": {
        "Service": "credentials.iot.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

4. Cree una flota de dispositivos de Edge Manager. Para obtener información sobre cómo crear una flota , consulte Configuración de dispositivos y flotas en Edge Manager SageMaker.
5. Registre el dispositivo con el mismo nombre AWS IoT que el nombre que creó durante la configuración de la AWS IoT Greengrass V2.
6. Crea al menos un AWS IoT Greengrass componente privado personalizado. Este componente es la aplicación que ejecuta la inferencia en el dispositivo. Para obtener más información, consulte Crear un componente personalizado de Hello World

> **Note**
>
> - El SageMaker Edge Manager y AWS IoT Greengrass la integración solo funcionan para la AWS IoT Greengrass versión 2.
> - Tanto el AWS IoT nombre del dispositivo como el nombre del dispositivo Edge Manager deben coincidir.
> - SageMaker Edge Manager no carga AWS IoT los certificados locales y llama directamente al punto de conexión del proveedor de AWS IoT credenciales. En su lugar, SageMaker Edge Manager usa la AWS IoT Greengrass versión 2 TokenExchangeService y obtiene una credencial temporal de un punto final de TES.

Cree los componentes de la V2 AWS IoT Greengrass

AWS IoT Greengrass utiliza componentes, un módulo de software que se implementa y se ejecuta en un dispositivo AWS IoT Greengrass principal. Necesita (como mínimo) tres componentes:

1. Un AWS IoT Greengrass componente público del agente de Edge Manager que implementa el binario del agente de Edge Manager.
2. Un componente de modelo que se genera automáticamente al empaquetar el modelo de aprendizaje automático con la AWS SDK para Python (Boto3) API o con la consola de IA. SageMaker Para obtener información, consulte Crear un componente generado automáticamente.
3. Un componente privado y personalizado para implementar la aplicación cliente del agente de Edge Manager y realizar cualquier procesamiento previo y posterior de los resultados de la inferencia. Para obtener más información sobre cómo crear un componente personalizado, consulta Crear un componente generado automáticamente o Crear AWS IoT Greengrass componentes personalizados.

Crear un componente generado automáticamente

Genere el componente del modelo con la `CreateEdgePackagingJob`API y especifique `GreengrassV2Component` el campo API del trabajo de empaquetado de SageMaker Edge Manager`PresetDeploymentType`. Cuando llamas a la `CreateEdgePackagingJob` API, Edge Manager toma tu modelo compilado con SageMaker AI NEO en Amazon S3 y crea un componente de modelo. El componente del modelo se almacena automáticamente en su cuenta. Puede ver cualquiera de sus componentes navegando a la consola. AWS IoT https://console.aws.amazon.com/iot/ Seleccione Greengrass y, a continuación, seleccione Dispositivos principales. La página contiene una lista de los dispositivos AWS IoT Greengrass principales asociados a tu cuenta. Si no se especifica el nombre de un componente del modelo en `PresetDeploymentConfig`, el nombre predeterminado generado será `"SagemakerEdgeManager"` y el nombre del trabajo de empaquetado del agente de Edge Manager. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo especificar a Edge Manager la creación de un componente AWS IoT Greengrass V2 con la `CreateEdgePackagingJob` API.

```
import sagemaker
import boto3

# Create a SageMaker client object to make it easier to interact with other AWS
 services.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region=<YOUR_REGION>)
```

```
# Replace with your IAM Role ARN
sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"

# Replace string with the name of your already created S3 bucket.
bucket = 'amzn-s3-demo-bucket-edge-manager'

# Specify a name for your edge packaging job.
edge_packaging_name = "edge_packag_job_demo"

# Replace the following string with the name you used for the SageMaker Neo compilation
 job.
compilation_job_name = "getting-started-demo"

# The name of the model and the model version.
model_name = "sample-model"
model_version = "1.1"

# Output directory in S3 where you want to store the packaged model.
packaging_output_dir = 'packaged_models'
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)

# The name you want your Greengrass component to have.
component_name = "SagemakerEdgeManager" + edge_packaging_name

sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
                    EdgePackagingJobName=edge_packaging_name,
                    CompilationJobName=compilation_job_name,
                    RoleArn=sagemaker_role_arn,
                    ModelName=model_name,
                    ModelVersion=model_version,
                    OutputConfig={
                        "S3OutputLocation": packaging_s3_output,
                        "PresetDeploymentType":"GreengrassV2Component",
                        "PresetDeploymentConfig":"{\"ComponentName\":\"sample-
component-name\", \"ComponentVersion\":\"1.0.2\"}"
                        }
                    )
```

También puede crear el componente generado automáticamente con la consola SageMaker AI. Siga los pasos del 1 al 6 en Package a model (Amazon SageMaker AI Console)

Introduzca el URI del bucket de Amazon S3 en el que desea almacenar el resultado del trabajo de empaquetado y la clave de cifrado opcional.

Complete lo siguiente para crear el componente del modelo:

1. Seleccione Implementación preestablecida.
2. Especifique el nombre del componente en el campo Nombre del componente.
3. Si lo desea, proporcione una descripción del componente, una versión del componente, el sistema operativo de la plataforma o la arquitectura de la plataforma para la Descripción del componente, Versión del componente, Sistema operativo de la plataforma y Arquitectura de la plataforma, respectivamente.
4. Seleccione Enviar.

Crear un componente personalizado de Hello World

El componente de aplicación personalizado se utiliza para realizar inferencias en el dispositivo periférico. El componente se encarga de cargar los modelos en SageMaker Edge Manager, de invocar al agente de Edge Manager para realizar inferencias y de descargar el modelo cuando el componente está apagado. Antes de crear el componente, asegúrese de que el agente y la aplicación puedan comunicarse con Edge Manager. Para ello, configure gRPC. El agente de Edge Manager utiliza los métodos definidos en los búferes de Protobuf y el servidor gRPC para establecer la comunicación con la aplicación cliente en el dispositivo periférico y en la nube.

Para usar gRPC, debe:

1. Crear un código auxiliar de gRPC con el archivo .proto que se proporciona al descargar el agente de Edge Manager del bucket de versiones de Amazon S3.
2. Escribir el código del cliente en el idioma que prefiera.

No es necesario definir el servicio en un archivo .proto. Los archivos .proto del servicio se incluyen en el archivo TAR comprimido al descargar el binario de la versión del agente de Edge Manager del bucket de versiones de Amazon S3.

Instalar gRPC y otras herramientas necesarias en su máquina host y cree los stubs `agent_pb2_grpc.py` y `agent_pb2.py` de gRP en Python. Asegúrese de tener `agent.proto` en su directorio local.

```
%%bash
```

```
pip install grpcio
pip install grpcio-tools
python3 -m grpc_tools.protoc --proto_path=. --python_out=. --grpc_python_out=.
 agent.proto
```

El código anterior genera las interfaces de cliente y servidor gRPC a partir de la definición de servicio .proto. Es decir, crea el modelo gRPC en Python. El directorio de la API contiene la especificación Protobuf para comunicarse con el agente.

A continuación, use la API gRPC para escribir un cliente y un servidor para su servicio (2). El siguiente script de ejemplo, `edge_manager_python_example.py`, usa Python para cargar, enumerar y descargar un modelo `yolov3` en el dispositivo periférico.

```
import grpc
from PIL import Image
import agent_pb2
import agent_pb2_grpc
import os


model_path = '<PATH-TO-SagemakerEdgeManager-COMPONENT>'

agent_socket = 'unix:///tmp/aws.greengrass.SageMakerEdgeManager.sock'

agent_channel = grpc.insecure_channel(agent_socket, options=(('grpc.enable_http_proxy',
 0),))

agent_client = agent_pb2_grpc.AgentStub(agent_channel)


def list_models():
    return agent_client.ListModels(agent_pb2.ListModelsRequest())


def list_model_tensors(models):
    return {
        model.name: {
            'inputs': model.input_tensor_metadatas,
            'outputs': model.output_tensor_metadatas
        }
        for model in list_models().models
    }
```

```
def load_model(model_name, model_path):
    load_request = agent_pb2.LoadModelRequest()
    load_request.url = model_path
    load_request.name = model_name
    return agent_client.LoadModel(load_request)


def unload_model(name):
    unload_request = agent_pb2.UnLoadModelRequest()
    unload_request.name = name
    return agent_client.UnLoadModel(unload_request)


def predict_image(model_name, image_path):
    image_tensor = agent_pb2.Tensor()
    image_tensor.byte_data = Image.open(image_path).tobytes()
    image_tensor_metadata = list_model_tensors(list_models())[model_name]['inputs'][0]
    image_tensor.tensor_metadata.name = image_tensor_metadata.name
    image_tensor.tensor_metadata.data_type = image_tensor_metadata.data_type
    for shape in image_tensor_metadata.shape:
        image_tensor.tensor_metadata.shape.append(shape)
    predict_request = agent_pb2.PredictRequest()
    predict_request.name = model_name
    predict_request.tensors.append(image_tensor)
    predict_response = agent_client.Predict(predict_request)
    return predict_response

def main():
    try:
        unload_model('your-model')
    except:
        pass

    print('LoadModel...', end='')
    try:
        load_model('your-model', model_path)
        print('done.')
    except Exception as e:
        print()
        print(e)
        print('Model already loaded!')

    print('ListModels...', end='')
```

```
    try:
        print(list_models())
        print('done.')

    except Exception as e:
        print()
        print(e)
        print('List model failed!')

    print('Unload model...', end='')
    try:
        unload_model('your-model')
        print('done.')
    except Exception as e:
        print()
        print(e)
        print('unload model failed!')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Asegúrese de que `model_path` apunta al nombre del AWS IoT Greengrass componente que contiene el modelo si utiliza el mismo ejemplo de código de cliente.

Puedes crear tu componente Hello World AWS IoT Greengrass V2 una vez que hayas generado tus stubs de gRPC y tengas listo tu código de Hello World. Para ello:

- Suba sus `edge_manager_python_example.py`, `agent_pb2_grpc.py` y `agent_pb2.py` a su bucket de Amazon S3 y anote su ruta de Amazon S3.
- Crea un componente privado en la consola AWS IoT Greengrass V2 y define la receta para tu componente. Especifique el URI de Amazon S3 para su aplicación Hello World y su stub de gRPC en la siguiente fórmula.

```
---
RecipeFormatVersion: 2020-01-25
ComponentName: com.sagemaker.edgePythonExample
ComponentVersion: 1.0.0
ComponentDescription: Sagemaker Edge Manager Python example
ComponentPublisher: Amazon Web Services, Inc.
ComponentDependencies:
  aws.greengrass.SageMakerEdgeManager:
    VersionRequirement: '>=1.0.0'
```

```
    DependencyType: HARD
Manifests:
  - Platform:
      os: linux
      architecture: "/amd64|x86/"
    Lifecycle:
      install: |-
        apt-get install python3-pip
        pip3 install grpcio
        pip3 install grpcio-tools
        pip3 install protobuf
        pip3 install Pillow
      run:
        script: |-
          python3 {artifacts:path}/edge_manager_python_example.py
    Artifacts:
      - URI: <code-s3-path>
      - URI: <pb2-s3-path>
      - URI: <pb2-grpc-s3-path>
```

Para obtener información detallada sobre cómo crear una receta de Hello World, consulte Crear su primer componente en la AWS IoT Greengrass documentación.

Implemente los componentes en su dispositivo

Implemente sus componentes con la AWS IoT consola o con el AWS CLI.

Para implementar sus componentes (consola)

Implemente sus AWS IoT Greengrass componentes con la AWS IoT consola.

1. En la AWS IoT Greengrass consola, en el menú de https://console.aws.amazon.com/iot/navegación, selecciona Implementaciones.
2. En la página Componentes, en la pestaña Componentes públicos, elija `aws.greengrass.SageMakerEdgeManager`.
3. En la página `aws.greengrass.SageMakerEdgeManager`, elija Implementar.
4. De `Add to deployment`, elija una de las siguientes opciones:
   a. Para combinar este componente con una implementación existente en el dispositivo de destino, elija Agregar a la implementación existente y, a continuación, seleccione la implementación que desee revisar.

b. Para crear una nueva implementación en el dispositivo de destino, elija Crear nueva implementación. Si tiene una implementación existente en su dispositivo, al elegir este paso se reemplaza la implementación existente.

5. En la página Especificar detalles, haga lo siguiente:

   a. En Información de implementación, introduzca o modifique el nombre descriptivo de su implementación.

   b. En Objetivos de implementación, seleccione un objetivo para su implementación y elija Siguiente. No puede cambiar el objetivo de implementación si está revisando una implementación existente.

6. En la página Seleccionar componentes, en Mis componentes, elija:

   - com. *<CUSTOM-COMPONENT-NAME>*
   - `aws.greengrass.SageMakerEdgeManager`
   - SagemakerEdgeManager.*<YOUR-PACKAGING-JOB>*

7. En la página Configurar componentes, elija com.greengrass. SageMakerEdgeManagery haga lo siguiente.

   a. Seleccione Configurar componente.

   b. En Actualización de la configuración, en Configuración para fusionar, introduzca la siguiente configuración.

   ```
   {
       "DeviceFleetName": "device-fleet-name",
       "BucketName": "bucket-name"
   }
   ```

   Sustituya *device-fleet-name* por el nombre de la flota de dispositivos periféricos que ha creado y sustituya *bucket-name* por el nombre del bucket de Amazon S3 asociado a su flota de dispositivos.

   c. Seleccione Confirmar y, a continuación, elija Siguiente.

8. En la página Configurar ajustes avanzados, mantenga los ajustes de configuración predeterminados y seleccione Siguiente.

9. En la página Revisar, elija Implementar.

Para implementar sus componentes (AWS CLI)

1. Cree un `deployment.json` archivo para definir la configuración de implementación de los componentes de SageMaker Edge Manager. Este archivo debería ser igual al siguiente ejemplo.

```
{
  "targetArn":"targetArn",
  "components": {
    "aws.greengrass.SageMakerEdgeManager": {
      "componentVersion": 1.0.0,
      "configurationUpdate": {
        "merge": {
          "DeviceFleetName": "device-fleet-name",
          "BucketName": "bucket-name"
        }
      }
    },
    "com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification": {
      "componentVersion": 1.0.0,
      "configurationUpdate": {
      }
    },
    "com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification.Model": {
      "componentVersion": 1.0.0,
      "configurationUpdate": {
      }
    },
  }
}
```

   - En el campo `targetArn`, sustituya *`targetArn`* por el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cosa o grupo de cosas a la que apunte la implementación, en el siguiente formato:
     - Cosa: `arn:aws:iot:`*`region`*`:`*`account-id`*`:thing/`*`thingName`*
     - Grupo de cosas: `arn:aws:iot:`*`region`*`:`*`account-id:`*`thinggroup/`*`thingGroupName`*
   - En el campo `merge`, sustituya *`device-fleet-name`* por el nombre de la flota de dispositivos periféricos que ha creado y sustituya *`bucket-name`* por el nombre del bucket de Amazon S3 asociado a su flota de dispositivos.
   - Sustituya las versiones de cada componente por la última versión disponible.
2. Ejecute el siguiente comando para implementar los componentes en el dispositivo:

```
aws greengrassv2 create-deployment \
    --cli-input-json file://path/to/deployment.json
```

La implementación puede tardar varios minutos en completarse. En el siguiente paso, compruebe el registro de componentes para comprobar que la implementación se ha completado correctamente y para ver los resultados de la inferencia.

Para obtener más información sobre la implementación de componentes en dispositivos individuales o grupos de dispositivos, consulte Implementar AWS IoT Greengrass componentes en dispositivos.

Implemente el Model Package directamente con la API de implementación de SageMaker Edge Manager

SageMaker Edge Manager proporciona una API de implementación que puede usar para implementar modelos en dispositivos de destino sin ella AWS IoT Greengrass. Resulta útil en situaciones en las que desee actualizar los modelos independientemente de las actualizaciones del firmware o de los mecanismos de implementación de las aplicaciones. Puede usar la API para integrar sus implementaciones perimetrales en un CI/CD flujo de trabajo para implementar modelos automáticamente una vez que haya validado la precisión del modelo. La API también cuenta con cómodas opciones de reversión y despliegue gradual para garantizar que los modelos funcionen bien en un entorno concreto antes de una implementación más amplia.

Para usar la API de implementación de Edge Manager, primero compile y empaquete su modelo. Para obtener información sobre cómo compilar y empaquetar el modelo, consulte Preparación del modelo para la implementación. En las siguientes secciones de esta guía, se muestra cómo crear despliegues perimetrales mediante la SageMaker API, después de haber compilado y empaquetado los modelos.

Temas

- Crear un plan de implementación periférica
- Reinicie la implementación periférica
- Comprobar el estado de la implementación

Crear un plan de implementación periférica

Puede crear un plan de implementación periférica con la API `CreateEdgeDeploymentPlan`. El plan de implementación puede tener varias etapas. Puede configurar cada etapa para desarrollar la implementación en un subconjunto de dispositivos periféricos (por porcentaje o por nombre de dispositivo). También puede configurar cómo se gestionan los errores de implementación en cada etapa.

El siguiente fragmento de código muestra cómo se puede crear un plan de implementación periférica con una etapa para implementar un modelo compilado y empaquetado en 2 dispositivos periféricos específicos:

```
import boto3

client = boto3.client("sagemaker")

client.create_edge_deployment_plan(
    EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name",
    DeviceFleetName="device-fleet-name",
    ModelConfigs=[
        {
            "EdgePackagingJobName": "edge-packaging-job-name",
            "ModelHandle": "model-handle"
        }
    ],
    Stages=[
        {
            "StageName": "stage-name",
            "DeviceSelectionConfig": {
                "DeviceSubsetType": "SELECTION",
                "DeviceNames": ["device-name-1", "device-name-2"]
            },
            "DeploymentConfig": {
                "FailureHandlingPolicy": "ROLLBACK_ON_FAILURE"
            }
        }
    ]
)
```

En lugar de dispositivos específicos, si desea implementar el modelo en un porcentaje de dispositivos de su flota, defina el valor de `DeviceSubsetType` en `"PERCENTAGE"` y sustituya `"DeviceNames": ["device-name-1", "device-name-2"]` por `"Percentage": desired-percentage` en el ejemplo anterior.

Las etapas se pueden añadir una vez creado el plan de despliegue con la CreateEdgeDeploymentStageAPI, por si quieres empezar a implementar nuevas etapas tras validar el éxito de la implementación de las pruebas. Para obtener más información sobre las etapas de despliegue, consulte. DeploymentStage

Reinicie la implementación periférica

Tras crear el plan y las etapas de implementación, puede iniciar la implementación con la API `StartEdgeDeploymentStage`.

```
client.start_edge_deployment_stage(
    EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name",
    StageName="stage-name"
)
```

Comprobar el estado de la implementación

Puede comprobar el estado de la implementación perimetral con la DescribeEdgeDeploymentPlanAPI.

```
client.describe_edge_deployment_plan(
    EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name"
)
```

Gestionar el modelo

El agente de Edge Manager puede cargar varios modelos a la vez y hacer inferencias con los modelos cargados en dispositivos periféricos. La cantidad de modelos que el agente puede cargar viene determinada por la memoria disponible en el dispositivo. El agente valida la firma del modelo y carga en la memoria todos los artefactos producidos por el trabajo de empaquetado periférico. Este

paso requiere que se instalen todos los certificados necesarios descritos en los pasos anteriores junto con el resto de la instalación binaria. Si no se puede validar la firma del modelo, se produce un error al cargar el modelo con el código de retorno y el motivo correspondientes.

SageMaker El agente Edge Manager proporciona una lista de los sistemas de gestión de modelos APIs que implementan el plano de control y APIs el plano de datos en los dispositivos periféricos. Junto con esta documentación, recomendamos revisar el ejemplo de implementación del cliente, que muestra el uso canónico de lo que se describe a continuación. APIs

El archivo `proto` está disponible como parte de los artefactos de versión (dentro del archivo tarball de la versión). En este documento, enumeramos y describimos el uso de los que APIs figuran en este `proto` archivo.

> **Note**
>
> Están one-to-one mapeados APIs en la versión de Windows y se comparte un código de ejemplo para una aplicación implementada en C# con los artefactos de la versión para Windows. A continuación se indican las instrucciones para ejecutar el agente como un proceso independiente, aplicable a los artefactos de versión para Linux.

Extraiga el archivo en función de su sistema operativo. Donde `VERSION` se divide en tres componentes: `<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7>`. Consulte Instalación del agente de Edge Manager para obtener información sobre cómo obtener la versión de lanzamiento (`<MAJOR_VERSION>`), la marca de tiempo del artefacto de versión (`<YYYY-MM-DD>`) y el ID de confirmación del repositorio (`SHA-7`)

Linux

El archivo zip se puede extraer con el comando:

```
tar -xvzf <VERSION>.tgz
```

Windows

El archivo zip se puede extraer con la IU o el comando:

```
unzip <VERSION>.tgz
```

La jerarquía de artefactos de versión (después de extraer el archivo `tar/zip`) se muestra a continuación. El archivo `proto` del agente está disponible en `api/`.

```
0.20201205.7ee4b0b
### bin
#         ### sagemaker_edge_agent_binary
#         ### sagemaker_edge_agent_client_example
### docs
### api
#         ### agent.proto
### attributions
#         ### agent.txt
#         ### core.txt
### examples
### ipc_example
### CMakeLists.txt
### sagemaker_edge_client.cc
### sagemaker_edge_client_example.cc
### sagemaker_edge_client.hh
### sagemaker_edge.proto
### README.md
### shm.cc
### shm.hh
### street_small.bmp
```

Temas

- Cargar modelo
- Descargar modelo
- Enumerar modelos
- Describir modelo
- Capturar datos
- Obtener estado de captura
- Predecir

Cargar modelo

El agente de Edge Manager admite la carga de varios modelos. Esta API valida la firma del modelo y carga en la memoria todos los artefactos producidos por la operación `EdgePackagingJob`. Este

paso requiere que se instalen todos los certificados necesarios junto con el resto de la instalación binaria de agente. Si no se puede validar la firma del modelo, se produce un error y aparecen en el registro el código de retorno y los mensajes de error pertinentes.

```
// perform load for a model
// Note:
// 1. currently only local filesystem paths are supported for loading models.
// 2. multiple models can be loaded at the same time, as limited by available device
 memory
// 3. users are required to unload any loaded model to load another model.
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
// 5. ALREADY_EXISTS - model with the same name is already loaded
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - memory is not available to load the model
// 7. FAILED_PRECONDITION - model is not compiled for the machine.
//
rpc LoadModel(LoadModelRequest) returns (LoadModelResponse);
```

Input

```
//
// request for LoadModel rpc call
//
message LoadModelRequest {
  string url = 1;
  string name = 2;  // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
$"
}
```

Output

```
//
//
// response for LoadModel rpc call
//
message LoadModelResponse {
  Model model = 1;
}
```

```
//
// Model represents the metadata of a model
//  url - url representing the path of the model
//  name - name of model
//  input_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the input tensors
//  output_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the output tensors
//
// Note:
//  1. input and output tensor metadata could empty for dynamic models.
//
message Model {
  string url = 1;
  string name = 2;
  repeated TensorMetadata input_tensor_metadatas = 3;
  repeated TensorMetadata output_tensor_metadatas = 4;
}
```

Descargar modelo

Descarga un modelo cargado anteriormente. Se identifica mediante el alias del modelo que se proporcionó durante `loadModel`. Si no se encuentra el alias o el modelo no está cargado, devuelve un error.

```
//
// perform unload for a model
// Status Codes:
// 1. OK - unload is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist
//
rpc UnLoadModel(UnLoadModelRequest) returns (UnLoadModelResponse);
```

Input

```
//
// request for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelRequest {
 string name = 1; // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$"
}
```

Output

```
//
// response for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelResponse {}
```

Enumerar modelos

Muestra todos los modelos cargados y sus alias.

```
//
// lists the loaded models
// Status Codes:
// 1. OK - unload is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
//
rpc ListModels(ListModelsRequest) returns (ListModelsResponse);
```

Input

```
//
// request for ListModels rpc call
//
message ListModelsRequest {}
```

Output

```
//
// response for ListModels rpc call
//
message ListModelsResponse {
 repeated Model models = 1;
}
```

Describir modelo

Describe un modelo que se carga en el agente.

```
//
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
//
rpc DescribeModel(DescribeModelRequest) returns (DescribeModelResponse);
```

Input

```
//
// request for DescribeModel rpc call
//
message DescribeModelRequest {
  string name = 1;
}
```

Output

```
//
// response for DescribeModel rpc call
//
message DescribeModelResponse {
  Model model = 1;
}
```

Capturar datos

Permite a la aplicación cliente capturar los tensores de entrada y salida en el bucket de Amazon S3 y, opcionalmente, en el auxiliar. Se espera que la aplicación cliente transmita un ID de captura único junto con cada llamada a esta API. Esto se puede usar más adelante para consultar el estado de la captura.

```
//
// allows users to capture input and output tensors along with auxiliary data.
// Status Codes:
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
```

```
// 5. ALREADY_EXISTS - capture initiated for the given capture_id
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - buffer is full cannot accept any more requests.
// 7. OUT_OF_RANGE - timestamp is in the future.
// 8. INVALID_ARGUMENT - capture_id is not of expected format.
//
rpc CaptureData(CaptureDataRequest) returns (CaptureDataResponse);
```

Input

```
enum Encoding {
 CSV = 0;
 JSON = 1;
 NONE = 2;
 BASE64 = 3;
}

//
// AuxilaryData represents a payload of extra data to be capture along with inputs
 and outputs of inference
// encoding - supports the encoding of the data
// data - represents the data of shared memory, this could be passed in two ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment id
 and
// offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
//
message AuxilaryData {
 string name = 1;
 Encoding encoding = 2;
 oneof data {
 bytes byte_data = 3;
 SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 4;
 }
}

//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
// tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
// data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in
 two ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment
// id and offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
```

```
//
message Tensor {
 TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
 oneof data {
 bytes byte_data = 4;
 // will only be used for input tensors
 SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
 }
}

//
// request for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataRequest {
 string model_name = 1;
 string capture_id = 2; //uuid string
 Timestamp inference_timestamp = 3;
 repeated Tensor input_tensors = 4;
 repeated Tensor output_tensors = 5;
 repeated AuxilaryData inputs = 6;
 repeated AuxilaryData outputs = 7;
}
```

Output

```
//
// response for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataResponse {}
```

Obtener estado de captura

Según los modelos cargados, los tensores de entrada y salida pueden ser grandes (para muchos dispositivos periféricos). La captura en la nube puede llevar mucho tiempo. Por tanto, `CaptureData()` se implementa como una operación asíncrona. Un ID de captura es un identificador único que el cliente proporciona durante la llamada de captura de datos, este ID se puede utilizar para consultar el estado de la llamada asíncrona.

```
//
// allows users to query status of capture data operation
// Status Codes:
```

```
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - given capture id doesn't exist.
//
rpc GetCaptureDataStatus(GetCaptureDataStatusRequest) returns
 (GetCaptureDataStatusResponse);
```

Input

```
//
// request for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusRequest {
  string capture_id = 1;
}
```

Output

```
enum CaptureDataStatus {
  FAILURE = 0;
  SUCCESS = 1;
  IN_PROGRESS = 2;
  NOT_FOUND = 3;
}

//
// response for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusResponse {
  CaptureDataStatus status = 1;
}
```

Predecir

La API `predict` realiza inferencias en un modelo cargado anteriormente. Acepta una solicitud en forma de tensor que se introduce directamente en la red neuronal. La salida es el tensor de salida (o escalar) del modelo. Esta es una llamada de bloqueo.

```
//
// perform inference on a model.
```

```
//
// Note:
// 1. users can chose to send the tensor data in the protobuf message or
// through a shared memory segment on a per tensor basis, the Predict
// method with handle the decode transparently.
// 2. serializing large tensors into the protobuf message can be quite expensive,
// based on our measurements it is recommended to use shared memory of
// tenors larger than 256KB.
// 3. SMEdge IPC server will not use shared memory for returning output tensors,
// i.e., the output tensor data will always send in byte form encoded
// in the tensors of PredictResponse.
// 4. currently SMEdge IPC server cannot handle concurrent predict calls, all
// these call will be serialized under the hood. this shall be addressed
// in a later release.
// Status Codes:
// 1. OK - prediction is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - when model not found
// 5. INVALID_ARGUMENT - when tenors types mismatch
//
rpc Predict(PredictRequest) returns (PredictResponse);
```

Input

```
// request for Predict rpc call
//
message PredictRequest {
string name = 1;
repeated Tensor tensors = 2;
}

//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
//    tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//    data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in
 two ways:
//                        a. send across the raw bytes of the multi-dimensional
 tensor array
//                        b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix
 shared memory segment
//                            id and offset in bytes to location of multi-
dimensional tensor array.
```

```
//
message Tensor {
  TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
  oneof data {
    bytes byte_data = 4;
    // will only be used for input tensors
    SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
  }
}

//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
//    tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//    data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in
 two ways:
//                        a. send across the raw bytes of the multi-dimensional
 tensor array
//                        b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix
 shared memory segment
//                            id and offset in bytes to location of multi-
dimensional tensor array.
//
message Tensor {
  TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
  oneof data {
    bytes byte_data = 4;
    // will only be used for input tensors
    SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
  }
}

//
// TensorMetadata represents the metadata for a tensor
//    name - name of the tensor
//    data_type  - data type of the tensor
//    shape - array of dimensions of the tensor
//
message TensorMetadata {
  string name = 1;
  DataType data_type = 2;
  repeated int32 shape = 3;
}

//
```

```
// SharedMemoryHandle represents a posix shared memory segment
//    offset - offset in bytes from the start of the shared memory segment.
//    segment_id - shared memory segment id corresponding to the posix shared memory
 segment.
//    size - size in bytes of shared memory segment to use from the offset position.
//
message SharedMemoryHandle {
  uint64 size = 1;
  uint64 offset = 2;
  uint64 segment_id = 3;
}
```

Output

> **Note**
>
> El `PredictResponse` solo devuelve `Tensors` y no `SharedMemoryHandle`.

```
// response for Predict rpc call
//
message PredictResponse {
   repeated Tensor tensors = 1;
}
```

SageMaker Fin de la vida útil de Edge Manager

A partir del 26 de abril de 2024, ya no podrá acceder a Amazon SageMaker Edge Manager a través de la consola de AWS administración, realizar tareas de embalaje perimetral ni gestionar flotas de dispositivos perimetrales.

FAQs

Utilice las siguientes secciones para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el final del SageMaker ciclo de vida (EOL) de Edge Manager.

P: ¿Qué pasará con mi Amazon SageMaker Edge Manager después de la fecha de fin de vida?

R: Después del 26 de abril de 2024, todas las referencias a trabajos de empaquetado periférico, dispositivos y flotas de dispositivos se eliminarán del servicio Edge Manager. Ya no puede descubrir

el servicio Edge Manager ni acceder a él desde su AWS consola, y las aplicaciones que utilizan el servicio Edge Manager ya APIs no funcionan.

P: ¿Se me facturarán los recursos de Edge Manager que queden en mi cuenta después de la fecha de final de vida útil?

R: Los recursos creados por Edge Manager, como los paquetes perimetrales dentro de los buckets de Amazon S3, las cosas de AWS IoT y las funciones de AWS IAM, seguirán existiendo en sus servicios respectivos después del 26 de abril de 2024. Para evitar que se le facture una vez que Edge Manager deje de ser compatible, elimine sus recursos. Para obtener más información sobre eliminación de recursos, consulte Eliminar recursos de Edge Manager.

P: ¿Cómo elimino mis recursos de Amazon SageMaker Edge Manager?

R: Los recursos creados por Edge Manager, como los paquetes perimetrales dentro de los buckets de Amazon S3, las cosas de AWS IoT y las funciones de AWS IAM, seguirán existiendo en sus servicios respectivos después del 26 de abril de 2024. Para evitar que se le facture una vez que Edge Manager deje de ser compatible, elimine sus recursos. Para obtener más información sobre eliminación de recursos, consulte Eliminar recursos de Edge Manager.

P: ¿Cómo puedo seguir implementando modelos en la periferia?

R: Le sugerimos que pruebe una de las siguientes herramientas de machine learning. Para un tiempo de ejecución periférica multiplataforma, utilice ONNX. ONNX es una solución de código abierto popular y bien mantenida que traduce sus modelos en instrucciones que pueden ejecutar muchos tipos de hardware y es compatible con los marcos de ML más recientes. ONNX se puede integrar en sus flujos de trabajo de SageMaker IA como un paso automatizado para sus implementaciones periféricas.

Para despliegues periféricos y uso de monitorización. AWS IoT Greengrass V2 AWS IoT Greengrass V2 tiene un mecanismo de empaquetado e implementación extensible que puede adaptarse a los modelos y aplicaciones periféricos. Puede utilizar los canales MQTT integrados para devolver la telemetría del modelo a Amazon SageMaker Model Monitor o utilizar el sistema de permisos integrado para enviar los datos capturados del modelo a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Si no lo usa o no puede usarlo AWS IoT Greengrass V2, le sugerimos que utilice MQTT e IoT Jobs (biblioteca C/C++) para crear un mecanismo OTA ligero para entregar modelos.

Hemos preparado un código de muestra disponible en este GitHub repositorio para ayudarte a realizar la transición a estas herramientas sugeridas.

Eliminar recursos de Edge Manager

Los recursos creados por Edge Manager seguirán existiendo después del 26 de abril de 2024. Para evitar su facturación, elimine estos recursos.

Para eliminar AWS IoT Greengrass recursos, haz lo siguiente:

1. En la AWS IoT Core consola, selecciona Dispositivos Greengrass en Administrar.
2. Elija Componentes.
3. En Mis componentes, los componentes creados por Edge Manager tienen el formato SageMaker AIEdge (EdgePackagingJobName). Seleccione el componente que desea eliminar.
4. Elija Eliminar versión.

Para eliminar un alias de AWS IoT rol, haga lo siguiente:

1. En la AWS IoT Core consola, selecciona Seguridad en Administrar.
2. Elija Alias de roles.
3. Los alias de los roles creados por Edge Manager tienen el formato SageMaker AIEdge-{DeviceFleetName}. Seleccione el rol que desea eliminar.
4. Elija Eliminar.

Para eliminar trabajos de empaquetado en los bucket de Amazon S3, haga lo siguiente:

1. En la consola de SageMaker IA, selecciona Edge Inference.
2. Elija trabajos de empaquetado periférico.
3. Seleccione uno de los trabajos de empaquetado periférico. Copie el URI de Amazon S3 en Artefacto de modelo en la sección Configuración de salida.
4. En la consola de Amazon S3, navegue hasta la ubicación correspondiente y compruebe si necesita eliminar el modelo de artefacto. Para eliminar el modelo de artefacto, seleccione el objeto Amazon S3 y seleccione Eliminar.

Optimización del rendimiento de los modelos con SageMaker Neo

Neo es una capacidad de Amazon SageMaker AI que permite que los modelos de machine learning se entrenen una vez y se ejecuten en cualquier lugar, tanto en la nube como en la periferia.

Si es la primera vez que utiliza SageMaker Neo, le recomendamos que consulte la sección Introducción a dispositivos periféricos para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo compilar e implementar en un dispositivo periférico.

¿Qué es SageMaker Neo?

Normalmente, la optimización de modelos de machine learning para inferencias en varias plataformas resulta extremadamente difícil ya que se tienen que ajustar a mano los modelos para la configuración específica de hardware y software de cada plataforma. Si desea obtener un rendimiento de nivel óptimo para una carga de trabajo determinada, tiene que conocer el conjunto de instrucciones de la arquitectura de hardware, los patrones de acceso de memoria y las formas de datos de entrada entre otros factores. Para el desarrollo de software tradicional, las herramientas tales como compiladores y perfiladores simplifican el proceso. Para el machine learning, la mayoría de las herramientas pertenecen específicamente al marco o al hardware. Esto le obliga a realizar un proceso manual de prueba y error que es poco fiable y productivo.

Neo optimiza automáticamente los modelos Gluon, Keras, MXNet, PyTorch, TensorFlow, TensorFlow-Lite y ONNX para la inferencia en máquinas Android, Linux y Windows basadas en procesadores de Ambarella, ARM, Intel, Nvidia, NXP, Qualcomm, Texas Instruments y Xilinx. Neo se prueba con modelos de visión por ordenador disponibles en las colecciones de modelos a través de los marcos. Sagemaker Neo admite la compilación e implementación en dos plataformas principales: instancias en la nube (incluida Inferentia) y dispositivos periféricos.

Para obtener más información sobre los marcos compatibles y los tipos de instancias de nube en los que puede realizar la implementación, consulte Tipos de instancias y marcos compatibles para instancias en la nube.

Para obtener más información sobre marcos compatibles, dispositivos periféricos, sistemas operativos, arquitecturas de chips y modelos de machine learning habituales probados por SageMaker AI Neo para dispositivos periféricos, consulte Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles para dispositivos periféricos.

Funcionamiento

Neo se compone de un compilador y un tiempo de ejecución. Primero, la API de compilación de Neo lee los modelos exportados desde distintos marcos de trabajo. A continuación, convierte las operaciones y funciones específicas del marco de trabajo en una representación intermedia con independencia de este. Después, realiza una serie de optimizaciones. A continuación, genera código

binario para las operaciones optimizadas, las escribe en una biblioteca de objetos compartidos y guarda la definición del modelo y los parámetros en archivos independientes. Neo también proporciona un tiempo de ejecución para cada plataforma de destino que carga y ejecuta el modelo compilado.



Puede crear un trabajo de compilación de Neo desde la consola de SageMaker AI, el AWS Command Line Interface (AWS CLI), un cuaderno de Python o el SDK de SageMaker AI. Para obtener información sobre cómo compilar un modelo, consulte Compilación de modelos con Neo. Con unos cuantos comandos de CLI, una invocación de la API o unos pocos clics, puede convertir un modelo para plataforma que prefiera. Puede implementar el modelo en un punto de conexión de SageMaker AI o en un dispositivo AWS IoT Greengrass rápidamente.

Neo puede optimizar modelos con parámetros ya sea en FP32 o cuantificados con un ancho de bits de INT8 o de FP16.

Temas

- Compilación de modelos con Neo
- Instancias en la nube
- Dispositivos periféricos
- Errores de solución de problemas

Compilación de modelos con Neo

En esta sección se muestra cómo crear, describir, detener y generar una lista de trabajos de compilación. Las siguientes opciones están disponibles en Amazon SageMaker Neo para gestionar los trabajos de compilación de los modelos de aprendizaje automático: la AWS Command Line Interface consola Amazon SageMaker AI o el Amazon SageMaker SDK.

Temas

- Preparación del modelo para compilación
- Compilación de un modelo (AWS Command Line Interface)
- Compilar un modelo (Amazon SageMaker AI Console)
- Compilar un modelo (Amazon SageMaker AI SDK)

Preparación del modelo para compilación

SageMaker Neo requiere que los modelos de aprendizaje automático se adapten a formas de datos de entrada específicas. La forma de entrada necesaria para la compilación depende del marco de aprendizaje profundo que utilice. Una vez que la forma de entrada del modelo tenga el formato correcto, guarde el modelo de acuerdo con los requisitos que se indican a continuación. Una vez que haya guardado el modelo, comprima los artefactos del modelo.

Temas

- ¿Qué formas de datos de entrada espera SageMaker Neo?
- Guardar modelos para SageMaker Neo

¿Qué formas de datos de entrada espera SageMaker Neo?

Antes de compilar el modelo, asegúrese de que tiene el formato correcto. Neo espera el nombre y la forma de las entradas de datos previstas para su modelo formado con formato de diccionario JSON o formato de lista. Las entradas de datos previstas son específicas del marco.

A continuación se muestran las formas de entrada que SageMaker Neo espera:

Keras

Especifique el nombre y la forma (formato NCHW) de las entradas de datos previstas usando un formato de diccionario para su modelo entrenado. Tenga en cuenta que, si bien los artefactos del modelo Keras deben cargarse en formato NHWC (último canal), DataInputConfig deben especificarse en formato NCHW (canal primero). Los formatos de diccionario necesarios son los siguientes:

- Para una entrada: `{'input_1':[1,3,224,224]}`
- Para dos entradas: `{'input_1': [1,3,224,224], 'input_2':[1,3,224,224]}`

MXNet/ONNX

Especifique el nombre y la forma (formato NCHW) de las entradas de datos previstas usando un formato de diccionario para su modelo entrenado. Los formatos de diccionario necesarios son los siguientes:

- Para una entrada: `{'data':[1,3,1024,1024]}`
- Para dos entradas: `{'var1': [1,1,28,28], 'var2':[1,1,28,28]}`

PyTorch

En el caso de un PyTorch modelo, no es necesario proporcionar el nombre y la forma de las entradas de datos esperadas si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- Creó el archivo de definición del modelo con la PyTorch versión 2.0 o una versión posterior. Para obtener más información sobre cómo crear el archivo de definición, consulte la PyTorch sección sobre cómo guardar modelos para SageMaker Neo.
- Está compilando el modelo para una instancia en la nube. Para obtener más información sobre los tipos de instancias compatibles con SageMaker Neo, consulteTipos de instancias y marcos compatibles.

Si cumples estas condiciones, SageMaker Neo obtiene la configuración de entrada del archivo de definición del modelo (.pt o .pth) con el que hayas creado. PyTorch

De lo contrario, tendrá que hacer lo siguiente:

Especifique el nombre y la forma (formato NCHW) de las entradas de datos previstas usando un formato de diccionario para su modelo entrenado. Como alternativa, puede especificar la forma únicamente mediante un formato de lista. Los formatos de diccionario necesarios son los siguientes:

- Para una entrada en formato de diccionario: `{'input0':[1,3,224,224]}`
- Para una entrada en formato de lista: `[[1,3,224,224]]`
- Para dos entradas en formato de diccionario: `{'input0':[1,3,224,224], 'input1': [1,3,224,224]}`
- Para dos entradas en formato de lista: `[[1,3,224,224], [1,3,224,224]]`

TensorFlow

Especifique el nombre y la forma (formato NHWC) de las entradas de datos previstas usando un formato de diccionario para su modelo entrenado. Los formatos de diccionario necesarios son los siguientes:

- Para una entrada: `{'input':[1,1024,1024,3]}`
- Para dos entradas: `{'data1': [1,28,28,1], 'data2':[1,28,28,1]}`

TFLite

Especifique el nombre y la forma (formato NHWC) de las entradas de datos previstas usando un formato de diccionario para su modelo entrenado. Los formatos de diccionario necesarios son los siguientes:

- Para una entrada: `{'input':[1,224,224,3]}`

> **Note**
>
> SageMaker Neo solo es compatible con TensorFlow Lite para dispositivos periféricos. Para obtener una lista de los dispositivos SageMaker Neo edge compatibles, consulta la Dispositivos página de SageMaker Neo. Para ver una lista de los destinos de instancias en la nube de SageMaker Neo compatibles, consulta la Tipos de instancias y marcos compatibles página de SageMaker Neo.

XGBoost

No son necesarios el nombre y la forma de los datos de entrada.

Guardar modelos para SageMaker Neo

En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo guardar el modelo para que sea compatible con Neo. Los modelos deben empaquetarse como archivos tar comprimidos (`*.tar.gz`).

Keras

Los modelos de Keras requieren un archivo de definición de modelo (`.h5`).

Hay dos opciones para guardar tu modelo Keras y hacerlo compatible con SageMaker Neo:

1. Exporte a formato `.h5` con `model.save("<model-name>", save_format="h5")`.
2. Congele el archivo `SavedModel` después de exportarlo.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo exportar un modelo `tf.keras` como un gráfico congelado (segunda opción):

```
import os
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
from tensorflow.keras import backend

tf.keras.backend.set_learning_phase(0)
model = tf.keras.applications.ResNet50(weights='imagenet', include_top=False,
 input_shape=(224, 224, 3), pooling='avg')
model.summary()

# Save as a SavedModel
export_dir = 'saved_model/'
model.save(export_dir, save_format='tf')

# Freeze saved model
input_node_names = [inp.name.split(":")[0] for inp in model.inputs]
output_node_names = [output.name.split(":")[0] for output in model.outputs]
print("Input names: ", input_node_names)
with tf.Session() as sess:
    loaded = tf.saved_model.load(sess, export_dir=export_dir, tags=["serve"])
    frozen_graph = tf.graph_util.convert_variables_to_constants(sess,

 sess.graph.as_graph_def(),
                                                              output_node_names)
    tf.io.write_graph(graph_or_graph_def=frozen_graph, logdir=".",
 name="frozen_graph.pb", as_text=False)

import tarfile
tar = tarfile.open("frozen_graph.tar.gz", "w:gz")
tar.add("frozen_graph.pb")
tar.close()
```

> **Warning**
>
> No exporte su modelo con clase `SavedModel` utilizando `model.save(<path>, save_format='tf')`. Este formato es adecuado para el entrenamiento, pero no para la inferencia.

MXNet

MXNet los modelos se deben guardar como un único archivo de símbolos `*-symbol.json` y un único parámetro`*.params files`.

Gluon Models

Defina la red neuronal mediante la Clase `HybridSequential`. Esto ejecutará el código al estilo de programación simbólica (a diferencia de programación imperativa).

```
from mxnet import nd, sym
from mxnet.gluon import nn

def get_net():
    net = nn.HybridSequential()  # Here we use the class HybridSequential.
    net.add(nn.Dense(256, activation='relu'),
            nn.Dense(128, activation='relu'),
            nn.Dense(2))
    net.initialize()
    return net

# Define an input to compute a forward calculation.
x = nd.random.normal(shape=(1, 512))
net = get_net()

# During the forward calculation, the neural network will automatically infer
# the shape of the weight parameters of all the layers based on the shape of
# the input.
net(x)

# hybridize model
net.hybridize()
net(x)

# export model
```

```
net.export('<model_name>') # this will create model-symbol.json and
 model-0000.params files

import tarfile
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
    tar.add(name)
tar.close()
```

Para obtener más información sobre la hibridación de modelos, consulte la documentación sobre la MXNet hibridación.

Gluon Model Zoo (GluonCV)

Los modelos de zoológico modelo GluonCV vienen prehibridados. Así que puede simplemente exportarlos.

```
import numpy as np
import mxnet as mx
import gluoncv as gcv
from gluoncv.utils import export_block
import tarfile

net = gcv.model_zoo.get_model('<model_name>', pretrained=True) # For example, choose
 <model_name> as resnet18_v1
export_block('<model_name>', net, preprocess=True, layout='HWC')

tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")

for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
    tar.add(name)
tar.close()
```

Non Gluon Models

Todos los modelos que no son Gluon cuando se guardan en disco utilizan archivos `*-symbol` y `*.params`. Por lo tanto, ya están en el formato correcto para Neo.

```
# Pass the following 3 parameters: sym, args, aux
mx.model.save_checkpoint('<model_name>',0,sym,args,aux) # this will create
 <model_name>-symbol.json and <model_name>-0000.params files

import tarfile
```

```
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")

for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
    tar.add(name)
tar.close()
```

PyTorch

PyTorch los modelos deben guardarse como un archivo de definición (`.pto.pth`) con un tipo de datos de entrada de. `float32`

Para guardar el modelo, utilice el método `torch.jit.trace` seguido del método `torch.save`. Este proceso guarda un objeto en un archivo de disco y, de forma predeterminada, usa python pickle (`pickle_module=pickle`) para guardar los objetos y algunos metadatos. A continuación, convierte el modelo guardado en un archivo tar comprimido.

```
import torchvision
import torch

model = torchvision.models.resnet18(pretrained=True)
model.eval()
inp = torch.rand(1, 3, 224, 224)
model_trace = torch.jit.trace(model, inp)

# Save your model. The following code saves it with the .pth file extension
model_trace.save('model.pth')

# Save as a compressed tar file
import tarfile
with tarfile.open('model.tar.gz', 'w:gz') as f:
    f.add('model.pth')
f.close()
```

Si guarda el modelo con la PyTorch versión 2.0 o posterior, SageMaker Neo obtiene la configuración de entrada del modelo (el nombre y la forma de su entrada) del archivo de definición. En ese caso, no es necesario especificar la configuración de entrada de datos para SageMaker AI al compilar el modelo.

Si quieres evitar que SageMaker Neo obtenga la configuración de entrada, puedes establecer el `_store_inputs` parámetro en. `torch.jit.trace` `False` Si lo hace, debe especificar la configuración de entrada de datos para SageMaker AI al compilar el modelo.

Para obtener más información sobre el `torch.jit.trace` método, consulte TORCH.JIT.TRACE en la documentación. PyTorch

TensorFlow

TensorFlow requiere uno `.pb` o un `.pbtxt` archivo y un directorio de variables que contenga variables. Para modelos congelados, solo se necesita un archivo `.pb` o `.pbtxt`.

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo utilizar el comando tar de Linux para comprimir el modelo. Ejecute lo siguiente en su terminal o en un cuaderno de Jupyter (si utiliza un cuaderno de Jupyter, inserte el comando mágico `!` al principio de la instrucción):

```
# Download SSD_Mobilenet trained model
!wget http://download.tensorflow.org/models/object_detection/
ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz

# unzip the compressed tar file
!tar xvf ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz

# Compress the tar file and save it in a directory called 'model.tar.gz'
!tar czvf model.tar.gz ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29/frozen_inference_graph.pb
```

Los indicadores de comando utilizados en este ejemplo permiten lo siguiente:

- `c`: crear un archivo
- `z`: comprimir el archivo con gzip
- `v`: mostrar el avance del archivo
- `f`: especificar el nombre del archivo

Estimadores integrados

Los estimadores integrados se crean mediante contenedores específicos del marco o contenedores específicos de un algoritmo. Los objetos del estimador, tanto para el algoritmo integrado como para el estimador específico del marco, guardan el modelo en el formato correcto cuando se entrena el modelo con el método integrado `.fit`.

Por ejemplo, puede usar `sagemaker.TensorFlow` a para definir un TensorFlow estimador:

```
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
```

```
estimator = TensorFlow(entry_point='mnist.py',
                       role=role,  #param role can be arn of a sagemaker execution
 role
                       framework_version='1.15.3',
                       py_version='py3',
                       training_steps=1000,
                       evaluation_steps=100,
                       instance_count=2,
                       instance_type='ml.c4.xlarge')
```

Luego forme al modelo con el método incorporado `.fit`:

```
estimator.fit(inputs)
```

Antes de compilar por último el modelo con el método incorporado `compile_model`:

```
# Specify output path of the compiled model
output_path = '/'.join(estimator.output_path.split('/')[:-1])

# Compile model
optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
                            input_shape={'data':[1, 784]},  # Batch size 1, 3
 channels, 224x224 Images.
                            output_path=output_path,
                            framework='tensorflow', framework_version='1.15.3')
```

También puedes usar la `sagemaker.estimator.Estimator` clase para inicializar un objeto estimador para entrenar y compilar un algoritmo integrado con el método del SDK `compile_model` de Python: SageMaker

```
import sagemaker
from sagemaker.image_uris import retrieve
sagemaker_session = sagemaker.Session()
aws_region = sagemaker_session.boto_region_name

# Specify built-in algorithm training image
training_image = retrieve(framework='image-classification',
                          region=aws_region, image_scope='training')

training_image = retrieve(framework='image-classification', region=aws_region,
 image_scope='training')
```

```
# Create estimator object for training
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=training_image,
                                          role=role,  #param role can be arn of a
 sagemaker execution role
                                          instance_count=1,
                                          instance_type='ml.p3.8xlarge',
                                          volume_size = 50,
                                          max_run = 360000,
                                          input_mode= 'File',
                                          output_path=s3_training_output_location,
                                          base_job_name='image-classification-training'
                                          )

# Setup the input data_channels to be used later for training.

train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_training_data_location,
                                            content_type='application/x-recordio',
                                            s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_validation_data_location,
                                                 content_type='application/x-recordio',
                                                 s3_data_type='S3Prefix')
data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}


# Train model
estimator.fit(inputs=data_channels, logs=True)

# Compile model with Neo

optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
                                          input_shape={'data':[1, 3, 224, 224],
 'softmax_label':[1]},
                                          output_path=s3_compilation_output_location,
                                          framework='mxnet',
                                          framework_version='1.7')
```

Para obtener más información sobre la compilación de modelos con el SDK de SageMaker Python, consulteCompilar un modelo (Amazon SageMaker AI SDK).

Compilación de un modelo (AWS Command Line Interface)

En esta sección se muestra cómo gestionar los trabajos de compilación de Amazon SageMaker Neo para modelos de aprendizaje automático mediante AWS Command Line Interface (CLI). Puede crear, describir, detener y generar una lista de los trabajos de compilación.

1. Crear un trabajo de compilación

   Con la operación de la CreateCompilationJobAPI, puede especificar el formato de entrada de datos, el depósito de S3 en el que almacenar el modelo, el depósito de S3 en el que se escribirá el modelo compilado y el dispositivo o plataforma de hardware de destino.

   En la siguiente tabla se muestra cómo configurar la API `CreateCompilationJob` en función de si el objetivo es un dispositivo o una plataforma.

   Device Example

   ```
   {
       "CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo",
       "RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMaker-
   ExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
       "InputConfig": {
           "S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
   train",
           "DataInputConfig":  "{'data': [1,3,1024,1024]}",
           "Framework": "MXNET"
       },
       "OutputConfig": {
           "S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-
   demo-data/compile",
           # A target device specification example for a ml_c5 instance family
           "TargetDevice": "ml_c5"
       },
       "StoppingCondition": {
           "MaxRuntimeInSeconds": 300
       }
   }
   ```

   Si lo ha utilizado para entrenar su modelo y su dispositivo de destino es un `ml_*` objetivo, también puede especificar la versión del PyTorch marco que utilizó con el `FrameworkVersion`campo.

```
{
    "CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
    "InputConfig": {
        "S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
        "DataInputConfig":  "{'data': [1,3,1024,1024]}",
        "Framework": "PYTORCH",
        "FrameworkVersion": "1.6"
    },
    "OutputConfig": {
        "S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-
demo-data/compile",
        # A target device specification example for a ml_c5 instance family
        "TargetDevice": "ml_c5",
        # When compiling for ml_* instances using PyTorch framework, use the
 "CompilerOptions" field in
        # OutputConfig to provide the correct data type ("dtype") of the model's
 input. Default assumed is "float32"
        "CompilerOptions": "{'dtype': 'long'}"
    },
    "StoppingCondition": {
        "MaxRuntimeInSeconds": 300
    }
}
```

Notas:

- Si guardó el modelo con la PyTorch versión 2.0 o posterior, el `DataInputConfig` campo es opcional. SageMaker AI Neo obtiene la configuración de entrada del archivo de definición del modelo con el que se crea PyTorch. Para obtener más información sobre cómo crear el archivo de definición, consulte la PyTorch sección sobre cómo guardar modelos para SageMaker AI Neo.
- Este campo de API solo es compatible con PyTorch.

Platform Example

```
{
    "CompilationJobName": "neo-test-compilation-job",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
    "InputConfig": {
        "S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
        "DataInputConfig":  "{'data': [1,3,1024,1024]}",
        "Framework": "MXNET"
    },
    "OutputConfig": {
        "S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-
demo-data/compile",
        # A target platform configuration example for a p3.2xlarge instance
        "TargetPlatform": {
            "Os": "LINUX",
            "Arch": "X86_64",
            "Accelerator": "NVIDIA"
        },
        "CompilerOptions": "{'cuda-ver': '10.0', 'trt-ver': '6.0.1', 'gpu-code':
 'sm_70'}"
    },
    "StoppingCondition": {
        "MaxRuntimeInSeconds": 300
    }
}
```

> **Note**
>
> Para el funcionamiento de la API `OutputConfig`, las operaciones de la API `TargetDevice` y `TargetPlatform` se excluyen mutuamente. Debe elegir una de las dos opciones.

Para ver ejemplos de cadenas JSON de `DataInputConfig` que dependen de marcos, consulte Qué formas de datos de entrada espera Neo.

Para obtener más información sobre cómo configurar las configuraciones, consulta las operaciones de la InputConfigTargetPlatformAPI y las operaciones de la API en la referencia de la SageMaker API. OutputConfig

2. Tras configurar el archivo JSON, ejecute el siguiente comando para crear el trabajo de compilación:

```
aws sagemaker create-compilation-job \
--cli-input-json file://job.json \
--region us-west-2

# You should get CompilationJobArn
```

3. Describa el trabajo de compilación ejecutando el siguiente comando:

```
aws sagemaker describe-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2
```

4. Detenga el trabajo de compilación ejecutando el siguiente comando:

```
aws sagemaker stop-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2

# There is no output for compilation-job operation
```

5. Enumere el trabajo de compilación ejecutando el siguiente comando:

```
aws sagemaker list-compilation-jobs \
--region us-west-2
```

Compilar un modelo (Amazon SageMaker AI Console)

Puede crear un trabajo de compilación de Amazon SageMaker Neo en la consola Amazon SageMaker AI.

1. En la consola de Amazon SageMaker AI, selecciona Trabajos de compilación y, a continuación, selecciona Crear trabajo de compilación.



2. En la página Crear trabajo de compilación, en Nombre de trabajo, escriba un nombre. Después seleccione un rol de IAM.



3. Si no tiene un rol de IAM, elija Crear nuevo rol.



4. En la página Crear un rol de IAM, elija Cualquier bucket de S3 y elija Crear rol.



5. Non PyTorch Frameworks

   En la sección de Configuración de entrada, escriba la ruta del URI del bucket de Amazon S3 que contiene los artefactos del modelo en el campo Ubicación de artefactos del modelo. Los artefactos del modelo deben estar en un formato de archivo tar comprimido (`.tar.gz`).

   En el campo de Configuración de entrada de datos, introduzca la cadena JSON que especifica la forma de los datos de entrada.

   Para Marco de machine learning, elija el marco que prefiera.



   Para ver ejemplos de cadenas JSON de datos de entrada que dependen de marcos, consulte Qué formas de datos de entrada espera Neo.

PyTorch Framework

   Se aplican instrucciones similares a la compilación de PyTorch modelos. Sin embargo, si ha entrenado con el modelo PyTorch y está intentando compilarlo para `ml_*` (exceptoml_inf) el objetivo, puede especificar, si lo desea, la versión PyTorch que ha utilizado.



Para ver ejemplos de cadenas JSON de datos de entrada que dependen de marcos, consulte Qué formas de datos de entrada espera Neo.

Notas

- Si guardó el modelo con la PyTorch versión 2.0 o posterior, el campo de configuración de entrada de datos es opcional. SageMaker Neo obtiene la configuración de entrada del archivo de definición del modelo con el que se crea PyTorch. Para obtener más información sobre cómo crear el archivo de definición, consulte la PyTorch sección sobre cómo guardar modelos para SageMaker AI Neo.
- Al compilar `ml_*` instancias mediante un PyTorch framework, utilice el campo de opciones del compilador en la configuración de salida para proporcionar el tipo de datos correcto (`dtype`) de la entrada del modelo. El valor predeterminado se establece en `"float32"`.



> **Warning**
>
> Si especifica una ruta del URI del bucket de Amazon S3 que lleva al archivo `.pth`, aparecerá el siguiente error después de iniciar la compilación: `ClientError: InputConfiguration: Unable to untar input model.Please confirm the model is a tar.gz file`

6. Vaya a la sección de Configuración de salida. Elija dónde desea implementar su modelo. Puede implementar su modelo en un Dispositivo de destino o en una Plataforma de destino. Los dispositivos de destino incluyen dispositivos periféricos y en la nube. Las plataformas de destino hacen referencia a sistemas operativos, arquitectura y aceleradores específicos en los que desea que se ejecute su modelo.

En Ubicación de salida de S3, escriba la ruta o al bucket de S3 o donde desee almacenar el modelo. Si lo desea, puede añadir opciones del compilador en formato JSON en la sección Opciones del compilador.



7. Compruebe el estado del trabajo de compilación cuando se inicie. Este estado del trabajo se encuentra en la parte superior de la página del Trabajo de compilación, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. También puede comprobar su estado en la columna Estado.



8. Compruebe el estado del trabajo de compilación cuando se haya completado. Puede comprobar el estado en la columna Estado, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.



Compilar un modelo (Amazon SageMaker AI SDK)

Puede usar la `compile_model`API del SDK de Amazon SageMaker AI para Python a fin de compilar un modelo entrenado y optimizarlo para un hardware de destino específico. La API debe invocarse en el objeto estimador utilizado durante el entrenamiento del modelo.

> **Note**
>
> Debe establecer la variable de `MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT` entorno en `500` al compilar el modelo con MXNet o PyTorch. La variable de entorno no es necesaria para TensorFlow.

El siguiente es un ejemplo de cómo se puede compilar un modelo con el objeto `trained_model_estimator`:

```
# Replace the value of expected_trained_model_input below and
# specify the name & shape of the expected inputs for your trained model
# in json dictionary form
expected_trained_model_input = {'data':[1, 784]}

# Replace the example target_instance_family below to your preferred
 target_instance_family
compiled_model = trained_model_estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
        input_shape=expected_trained_model_input,
        output_path='insert s3 output path',
        env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'})
```

El código compila el modelo, guarda el modelo optimizado y crea un modelo de SageMaker IA que se puede implementar en un punto final. `output_path`

Instancias en la nube

Amazon SageMaker Neo admite marcos de machine learning de uso generalizado, como TensorFlow, PyTorchy MXNet, entre otros. Puede implementar su modelo compilado en instancias de nube e instancias de Inferentia AWS. Para obtener una lista completa de los marcos y tipos de instancias compatibles, consulte Marcos y tipos de instancias compatibles.

Puede compilar el modelo de tres maneras: a través de AWS CLI, consola de SageMaker AI o el SDK de SageMaker AI para Python. Consulte Uso de Neo para compilar un modelo para obtener más información. Una vez compilados, los artefactos del modelo se almacenan en el URI del bucket de Amazon S3 que haya especificado durante el trabajo de compilación. Puede implementar su modelo compilado en instancias de nube e instancias de Inferentia AWS mediante el SDK de SageMaker AI para Python, AWS SDK para Python (Boto3), AWS CLI o la consola AWS.

Si implementa el modelo mediante AWS CLI, la consola o Boto3, debe seleccionar un URI de Amazon ECR de imagen de Docker para su contenedor principal. Consulte Imágenes de contenedor de inferencias de Neo para obtener una lista de URI de Amazon ECR.

Temas

- Tipos de instancias y marcos compatibles
- Implementación de un modelo
- Solicitudes de inferencia con un servicio implementado
- Imágenes de contenedor de inferencias

Tipos de instancias y marcos compatibles

Amazon SageMaker Neo es compatible con los marcos de aprendizaje profundo más populares tanto para la compilación como para la implementación. Puede implementar el modelo en las instancias de nubes o en los tipos de instancia de AWS Inferentia.

A continuación se describen los marcos compatibles con SageMaker Neo y las instancias de nube de destino en las que puede compilar e implementar. Para obtener información sobre cómo implementar su modelo compilado en una instancia de nube o de Inferentia, consulte Implementación de un modelo con instancias de nube.

Instancias en la nube

Sagemaker Neo es compatible con los siguientes marcos de aprendizaje profundo para las instancias de nube de CPU y GPU:

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
MXNet	1.8.0	Compatible con 1.8.0 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentac	Un archivo de símbolos (.json) y un archivo de	GluonCV v0.8.0

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
			ión semántica, estimación de poses, reconocimiento de actividades	parámetros (.params)	
ONNX	1.7.0	Compatible con 1.7.0 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes, SVM	Un archivo de modelos (.onnx)	
Keras	2.2.4	Compatible con 2.2.4 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes	Un archivo de definición de modelo (.h5)	
PyTorch	1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13 o 2.0	Compatible con 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13 y 2.0	Clasificación de imágenes Las versiones 1.13 y 2.0 son compatibles con detección de objetos, Vision Transformer y HuggingFace	Un archivo de definición de modelo (.pt o.pth) con la entrada dtype de float32	

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
TensorFlow	1.15.3 o 2.9	Compatible con 1.15.3 y 2.9	Clasificación de imágenes	En el caso de los modelos guardados, un archivo .pb o .pbtxt y un directorio de variables que contiene variables En el caso de los modelos congelados, un solo archivo .pb o .pbtxt	
XGBoost	1.3.3	Compatible con 1.3.3 o versiones anteriores	Árboles de decisión	Un archivo de modelo de XGBoost (.model) en el que el número de nodos de un árbol es inferior a 2^31	

> **Note**
>
> La “versión del modelo” es la versión del marco utilizada para formar y exportar el modelo.

Tipos de instancias

Puede implementar su modelo compilado de SageMaker AI en una de las instancias de nube que se indican a continuación:

instancia	Tipo de computación				
`ml_c4`	Estándar				
`ml_c5`	Estándar				
`ml_m4`	Estándar				
`ml_m5`	Estándar				
`ml_p2`	Computación acelerada				
`ml_p3`	Computación acelerada				
`ml_g4dn`	Computación acelerada				

Para obtener información sobre vCPU, memoria y precio por hora disponibles para cada tipo de instancia, consulte los precios de Amazon SageMaker.

> **Note**
>
> Al compilar instancias `ml_*` con el marco PyTorch, use el campo de Opciones del compilador en Configuración de salida para proporcionar el tipo de datos correcto (`dtype`) de la entrada del modelo.

El valor predeterminado se establece en `"float32"`.

Inferentia AWS

Sagemaker Neo es compatible con los siguientes marcos de aprendizaje profundo para Inf1:

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
MXNet	1.5 o 1.8	Compatible con 1.8, 1.5 y versiones anteriores	Clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación semántica, estimación de poses, reconocimiento de actividades	Un archivo de símbolos (.json) y un archivo de parámetros (.params)	GluonCV v0.8.0
PyTorch	1.7, 1.8 o 1.9	Compatible con 1.9 y versiones anteriores	Clasificación de imágenes	Un archivo de definición de modelo (.pt o.pth) con la entrada dtype de float32	
TensorFlow	1.15 o 2.5	Compatible con 2.5, 1.15 y versiones anteriores	Clasificación de imágenes	En el caso de los modelos guardados, un archivo .pb o .pbtxt y un	

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
				directorio de variables que contiene variables En el caso de los modelos congelados, un solo archivo .pb o .pbtxt	

> **Note**
>
> La “versión del modelo” es la versión del marco utilizada para formar y exportar el modelo.

Puede implementar su modelo compilado por Sagemaker NEO en instancias Inf1 de Amazon EC2 basadas en Inferencia AWS. AWS Inferentia es el primer chip de silicio personalizado de Amazon diseñado para acelerar el aprendizaje profundo. Actualmente, puede usar la instancia `ml_inf1` para implementar sus modelos compilados.

Inferentia2 AWS y Trainium AWS

Actualmente, puede implementar su modelo compilado por Sagemaker NEO en instancias Amazon EC2 Inf2 basadas en Inferentia2 AWS (en la región Este de EE. UU. (Ohio)) y en instancias Amazon EC2 Trn basadas en Trainium AWS (en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)). Para obtener más información sobre los modelos compatibles con estas instancias, consulte las Pautas de ajuste de la arquitectura de modelos en la documentación de Neuron AWS y los ejemplos del repositorio de Github de Neuron.

Implementación de un modelo

Para implementar un modelo SageMaker compilado por Amazon NEO en un punto final HTTPS, debe configurar y crear el punto final para el modelo mediante los servicios de alojamiento de Amazon SageMaker AI. Actualmente, los desarrolladores pueden usar Amazon SageMaker APIs para implementar módulos en instancias ml.c5, ml.c4, ml.m5, ml.m4, ml.p3, ml.p2 y ml.inf1.

Para las instancias Inferentia y Trainium, los modelos deben compilarse específicamente para dichas instancias. No se garantiza que los modelos compilados para otros tipos de instancia funcionen con instancias Inferentia o Trainium.

Cuando se implementa un modelo compilado, es preciso usar la misma instancia para el destino que utilizó para la compilación. Esto crea un punto final de IA que SageMaker puede usar para realizar inferencias. Puede implementar un modelo compilado en NEO mediante cualquiera de las siguientes opciones: Amazon SageMaker AI SDK for Python, SDK for Python (Boto3) y AWS Command Line Interfacela consola AI. SageMaker

> **Note**
>
> Para implementar un modelo mediante AWS CLI la consola o Boto3, consulte Neo Inference Container Images para seleccionar el URI de la imagen de inferencia para su contenedor principal.

Temas

- Requisitos previos
- Implemente un modelo compilado mediante el SDK SageMaker
- Implementa un modelo compilado con Boto3
- Implemente un modelo compilado mediante AWS CLI
- Implementar un modelo compilado con la Consola

Requisitos previos

> **Note**
>
> Siga las instrucciones de esta sección si compiló el modelo con AWS SDK para Python (Boto3) AWS CLI, o con la consola de IA. SageMaker

Para crear un modelo SageMaker compilado en NEO, necesita lo siguiente:

1. Un URI de Amazon ECR de imagen de Docker. Puede seleccionar uno que se adapte a sus necesidades de esta lista.
2. Un archivo de guión de punto de entrada:

   a. Para PyTorch y MXNet modelos:

      Si entrenó su modelo con SageMaker IA, el guion de entrenamiento debe implementar las funciones que se describen a continuación. El script de entrenamiento sirve como script de punto de entrada durante la inferencia. En el ejemplo detallado en MNIST Training, Compilation and Deployment with MXNet Module y SageMaker Neo, el script de entrenamiento (`mnist.py`) implementa las funciones requeridas.

      Si no entrenó su modelo con SageMaker IA, debe proporcionar un archivo de script (`inference.py`) de punto de entrada que pueda usarse en el momento de la inferencia. Según el marco, MXNet o PyTorch la ubicación del script de inferencia debe ajustarse a la estructura de directorios del modelo del SDK de SageMaker Python para MxNet o la estructura de directorios del modelo para PyTorch.

      Al utilizar imágenes de contenedor optimizadas para inferencias de Neo con PyTorchy MXNetsobre tipos de instancias de CPU y GPU, el script de inferencia debe implementar las siguientes funciones:

      - `model_fn`: Carga el modelo. (Opcional)
      - `input_fn`: Convierte la carga útil de la solicitud entrante en una matriz numpy.
      - `predict_fn`: Realiza la predicción.
      - `output_fn`: Convierte el resultado de la predicción en la carga útil de respuesta.
      - Como alternativa, puede `transform_fn` definir la combinación `input_fn`, `predict_fn` y `output_fn`.

      A continuación, se muestran ejemplos de `inference.py` scripts dentro de un directorio denominado `code` (`code/inference.py`) for PyTorch y MXNet (Gluon and Module). Los ejemplos cargan primero el modelo y, a continuación, lo muestran en los datos de imagen de una GPU:

MXNet Module

```
import numpy as np
import json
import mxnet as mx
import neomx  # noqa: F401
from collections import namedtuple

Batch = namedtuple('Batch', ['data'])

# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
ctx = mx.gpu()

def model_fn(model_dir):
    # The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled'
    sym, arg_params, aux_params = mx.model.load_checkpoint('compiled', 0)
    mod = mx.mod.Module(symbol=sym, context=ctx, label_names=None)
    exe = mod.bind(for_training=False,
                   data_shapes=[('data', (1,3,224,224))],
                   label_shapes=mod._label_shapes)
    mod.set_params(arg_params, aux_params, allow_missing=True)

    # Run warm-up inference on empty data during model load (required for
 GPU)
    data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx)
    mod.forward(Batch([data]))
    return mod


def transform_fn(mod, image, input_content_type, output_content_type):
    # pre-processing
    decoded = mx.image.imdecode(image)
    resized = mx.image.resize_short(decoded, 224)
    cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224))
    normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255,
                                   mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]),
                                   std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225]))
    transposed = normalized.transpose((2, 0, 1))
    batchified = transposed.expand_dims(axis=0)
    casted = batchified.astype(dtype='float32')
    processed_input = casted.as_in_context(ctx)

    # prediction/inference
```

```
    mod.forward(Batch([processed_input]))

    # post-processing
    prob = mod.get_outputs()[0].asnumpy().tolist()
    prob_json = json.dumps(prob)
    return prob_json, output_content_type
```

MXNet Gluon

```
import numpy as np
import json
import mxnet as mx
import neomx  # noqa: F401

# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
ctx = mx.gpu()

def model_fn(model_dir):
    # The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled'
    block = mx.gluon.nn.SymbolBlock.imports('compiled-symbol.json',
['data'],'compiled-0000.params', ctx=ctx)

    # Hybridize the model & pass required options for Neo: static_alloc=True
 & static_shape=True
    block.hybridize(static_alloc=True, static_shape=True)

    # Run warm-up inference on empty data during model load (required for
 GPU)
    data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx)
    warm_up = block(data)
    return block


def input_fn(image, input_content_type):
    # pre-processing
    decoded = mx.image.imdecode(image)
    resized = mx.image.resize_short(decoded, 224)
    cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224))
    normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255,
                                   mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]),
                                   std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225]))
    transposed = normalized.transpose((2, 0, 1))
    batchified = transposed.expand_dims(axis=0)
```

```
    casted = batchified.astype(dtype='float32')
    processed_input = casted.as_in_context(ctx)
    return processed_input


def predict_fn(processed_input_data, block):
    # prediction/inference
    prediction = block(processed_input_data)
    return prediction

def output_fn(prediction, output_content_type):
    # post-processing
    prob = prediction.asnumpy().tolist()
    prob_json = json.dumps(prob)
    return prob_json, output_content_type
```

PyTorch 1.4 and Older

```
import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
import io
import json
import pickle


def model_fn(model_dir):
    """Load the model and return it.
    Providing this function is optional.
    There is a default model_fn available which will load the model
    compiled using SageMaker Neo. You can override it here.

    Keyword arguments:
    model_dir -- the directory path where the model artifacts are present
    """

    # The compiled model is saved as "compiled.pt"
    model_path = os.path.join(model_dir, 'compiled.pt')
```

```
    with torch.neo.config(model_dir=model_dir, neo_runtime=True):
        model = torch.jit.load(model_path)
        device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else
 "cpu")
        model = model.to(device)

    # We recommend that you run warm-up inference during model load
    sample_input_path = os.path.join(model_dir, 'sample_input.pkl')
    with open(sample_input_path, 'rb') as input_file:
        model_input = pickle.load(input_file)
    if torch.is_tensor(model_input):
        model_input = model_input.to(device)
        model(model_input)
    elif isinstance(model_input, tuple):
        model_input = (inp.to(device) for inp in model_input if
 torch.is_tensor(inp))
        model(*model_input)
    else:
        print("Only supports a torch tensor or a tuple of torch tensors")
        return model


def transform_fn(model, request_body, request_content_type,
                 response_content_type):
    """Run prediction and return the output.
    The function
    1. Pre-processes the input request
    2. Runs prediction
    3. Post-processes the prediction output.
    """
    # preprocess
    decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body))
    preprocess = transforms.Compose([
        transforms.Resize(256),
        transforms.CenterCrop(224),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(
            mean=[
                0.485, 0.456, 0.406], std=[
                0.229, 0.224, 0.225]),
    ])
    normalized = preprocess(decoded)
    batchified = normalized.unsqueeze(0)
    # predict
```

```
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
    batchified = batchified.to(device)
    output = model.forward(batchified)

    return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type
```

PyTorch 1.5 and Newer

```
import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
import io
import json
import pickle


def model_fn(model_dir):
    """Load the model and return it.
    Providing this function is optional.
    There is a default_model_fn available, which will load the model
    compiled using SageMaker Neo. You can override the default here.
    The model_fn only needs to be defined if your model needs extra
    steps to load, and can otherwise be left undefined.

    Keyword arguments:
    model_dir -- the directory path where the model artifacts are present
    """

    # The compiled model is saved as "model.pt"
    model_path = os.path.join(model_dir, 'model.pt')
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
    model = torch.jit.load(model_path, map_location=device)
    model = model.to(device)

    return model


def transform_fn(model, request_body, request_content_type,
```

```
                  response_content_type):
    """Run prediction and return the output.
    The function
    1. Pre-processes the input request
    2. Runs prediction
    3. Post-processes the prediction output.
    """
    # preprocess
    decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body))
    preprocess = transforms.Compose([
                                transforms.Resize(256),
                                transforms.CenterCrop(224),
                                transforms.ToTensor(),
                                transforms.Normalize(
                                    mean=[
                                        0.485, 0.456, 0.406], std=[
                                        0.229, 0.224, 0.225]),
                                    ])
    normalized = preprocess(decoded)
    batchified = normalized.unsqueeze(0)

    # predict
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
    batchified = batchified.to(device)
    output = model.forward(batchified)
    return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type
```

b. Para instancias inf1 o imágenes de contenedor onnx, xgboost o keras

   Para todos los demás tipos de instancias de inferencia o imágenes de contenedor optimizadas para inferencias de Neo, el guión de punto de entrada debe implementar las siguientes funciones para tiempo de ejecución de aprendizaje profundo de Neo:

   - `neo_preprocess`: Convierte la carga útil de la solicitud entrante en una matriz numpy.
   - `neo_postprocess`: Convierte el resultado de la predicción de tiempo de ejecución de aprendizaje profundo de Neo en el cuerpo de la respuesta.

> **Note**
>
> Las dos funciones anteriores no utilizan ninguna de las funcionalidades de MXNet, PyTorch, o TensorFlow.

Para ver ejemplos de cómo utilizar estas funciones, consulte los cuadernos de ejemplo de compilación de modelos de Neo.

c. Para TensorFlow modelos

Si su modelo requiere una lógica personalizada de preprocesamiento y posprocesamiento antes de enviar los datos al modelo, debe especificar un archivo `inference.py` de guión de punto de entrada que pueda usarse en el momento de la inferencia. El script debe implementar un par de funciones `input_handler` y `output_handler` o una función de controlador único.

> **Note**
>
> Tenga en cuenta que si la función de controlador está implementada `input_handler` y `output_handler` se ignoran.

El siguiente es un ejemplo de código de un guión `inference.py` que se puede combinar con el modelo de compilación para realizar un procesamiento previo y posterior personalizado en un modelo de clasificación de imágenes. El cliente de SageMaker IA envía el archivo de imagen como un tipo de `application/x-image` contenido a la `input_handler` función, donde se convierte a JSON. A continuación, el archivo de imagen convertido se envía al servidor de modelos de Tensorflow (TFX) mediante la API de REST.

```
import json
import numpy as np
import json
import io
from PIL import Image

def input_handler(data, context):
    """ Pre-process request input before it is sent to TensorFlow Serving REST
 API
```

```
    Args:
    data (obj): the request data, in format of dict or string
    context (Context): an object containing request and configuration details

    Returns:
    (dict): a JSON-serializable dict that contains request body and headers
    """
    f = data.read()
    f = io.BytesIO(f)
    image = Image.open(f).convert('RGB')
    batch_size = 1
    image = np.asarray(image.resize((512, 512)))
    image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
    body = json.dumps({"signature_name": "serving_default", "instances":
 image.tolist()})
    return body

def output_handler(data, context):
    """Post-process TensorFlow Serving output before it is returned to the
 client.

    Args:
    data (obj): the TensorFlow serving response
    context (Context): an object containing request and configuration details

    Returns:
    (bytes, string): data to return to client, response content type
    """
    if data.status_code != 200:
        raise ValueError(data.content.decode('utf-8'))

    response_content_type = context.accept_header
    prediction = data.content
    return prediction, response_content_type
```

Si no se realiza un procesamiento previo o posterior personalizado, el cliente de SageMaker IA convierte la imagen del archivo a JSON de forma similar antes de enviarla al punto final de la SageMaker IA.

Para obtener más información, consulte Implementación en puntos finales de TensorFlow servicio en el SDK de SageMaker Python.

3. El URI del bucket de Amazon S3 que contiene los artefactos del modelo compilado.

Implemente un modelo compilado mediante el SDK SageMaker

Debe cumplir con la sección de requisitos previos si el modelo se compiló con AWS SDK para Python (Boto3) AWS CLI, o la consola Amazon SageMaker AI. Siga uno de los siguientes casos de uso para implementar un modelo compilado con SageMaker Neo en función de cómo compiló el modelo.

Temas

- Si compilaste tu modelo con el SageMaker SDK
- Si compiló el modelo utilizando MXNet o PyTorch
- Si compiló el modelo mediante Boto3, la SageMaker consola o la CLI para TensorFlow

Si compilaste tu modelo con el SageMaker SDK

El identificador de objeto sagemaker.Model del modelo compilado proporciona la función deploy(), que le permite crear un punto de conexión para atender solicitudes de inferencia. La función le permite establecer el número y el tipo de instancias que se utilizan para el punto de conexión. Tiene que elegir una instancia para la que haya compilado su modelo. Por ejemplo, en el trabajo compilado en la sección Compilar un modelo (Amazon SageMaker SDK), esto es`ml_c5`.

```
predictor = compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type =
 'ml.c5.4xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)
```

Si compiló el modelo utilizando MXNet o PyTorch

Cree el modelo de SageMaker IA e impleméntelo mediante la API deploy () en el modelo específico del marco. APIs Para MXNet, es MXNetModelo y para PyTorch, es. PyTorchModel
Al crear e implementar un modelo de SageMaker IA, debe establecer la variable de `MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT` entorno `500` y especificar el `entry_point` parámetro como el script de inferencia (`inference.py`) y el `source_dir` parámetro como la ubicación del directorio (`code`) del script de inferencia. Para preparar el script de inferencia (`inference.py`), siga el paso de Requisitos previos.

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar estas funciones para implementar un modelo compilado mediante el SDK de SageMaker IA para Python:

MXNet

```
from sagemaker.mxnet import MXNetModel

# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_mxnet_compiled_model = MXNetModel(
    model_data='insert S3 path of compiled MXNet model archive',
    role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
    entry_point='inference.py',
    source_dir='code',
    framework_version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_uri='insert appropriate ECR Image URI for MXNet',
    env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)

# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_mxnet_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type
 = 'ml.p3.2xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)
```

PyTorch 1.4 and Older

```
from sagemaker.pytorch import PyTorchModel

# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel(
    model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive',
    role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
    entry_point='inference.py',
    source_dir='code',
    framework_version='1.4.0',
    py_version='py3',
    image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch',
    env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)

# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
```

```
predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1,
 instance_type = 'ml.p3.2xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)
```

PyTorch 1.5 and Newer

```
from sagemaker.pytorch import PyTorchModel

# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel(
    model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive',
    role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
    entry_point='inference.py',
    source_dir='code',
    framework_version='1.5',
    py_version='py3',
    image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch',
)

# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1,
 instance_type = 'ml.p3.2xlarge')

# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)
```

> **Note**
>
> Las políticas `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonS3ReadOnlyAccess` deben asociarse al rol de IAM `AmazonSageMaker-ExecutionRole`.

Si compiló el modelo mediante Boto3, la SageMaker consola o la CLI para TensorFlow

Construya un objeto `TensorFlowModel` y, a continuación, llame a deploy:

```
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole'
model_path='S3 path for model file'
```

```
framework_image='inference container arn'
tf_model = TensorFlowModel(model_data=model_path,
                framework_version='1.15.3',
                role=role,
                image_uri=framework_image)
instance_type='ml.c5.xlarge'
predictor = tf_model.deploy(instance_type=instance_type,
                    initial_instance_count=1)
```

Consulte Implementación directa a partir de artefactos del modelo para obtener más información.

De esta lista, puede seleccionar un URI de Amazon ECR de imagen de Docker que se adapte a sus necesidades.

Para obtener más información sobre cómo construir un `TensorFlowModel` objeto, consulte el SageMaker SDK.

> **Note**
>
> Su primera solicitud de inferencia puede tener una latencia alta si implementa el modelo en una GPU. Esto se debe a que en la primera solicitud de inferencia se crea un kernel de procesamiento optimizado. Le recomendamos que cree un archivo de calentamiento de las solicitudes de inferencia y lo almacene junto con el archivo de modelo antes de enviarlo a un TFX. Esto se conoce como “calentar” el modelo.

El siguiente fragmento de código muestra cómo producir el archivo de calentamiento para el ejemplo de clasificación de imágenes de la sección de requisitos previos:

```
import tensorflow as tf
from tensorflow_serving.apis import classification_pb2
from tensorflow_serving.apis import inference_pb2
from tensorflow_serving.apis import model_pb2
from tensorflow_serving.apis import predict_pb2
from tensorflow_serving.apis import prediction_log_pb2
from tensorflow_serving.apis import regression_pb2
import numpy as np

with tf.python_io.TFRecordWriter("tf_serving_warmup_requests") as writer:
    img = np.random.uniform(0, 1, size=[224, 224, 3]).astype(np.float32)
    img = np.expand_dims(img, axis=0)
```

```
    test_data = np.repeat(img, 1, axis=0)
    request = predict_pb2.PredictRequest()
    request.model_spec.name = 'compiled_models'
    request.model_spec.signature_name = 'serving_default'
    request.inputs['Placeholder:0'].CopyFrom(tf.compat.v1.make_tensor_proto(test_data,
 shape=test_data.shape, dtype=tf.float32))
    log = prediction_log_pb2.PredictionLog(
    predict_log=prediction_log_pb2.PredictLog(request=request))
    writer.write(log.SerializeToString())
```

Para obtener más información sobre cómo «calentar» su modelo, consulte la página TensorFlow TFX.

Implementa un modelo compilado con Boto3

Debe cumplir con la sección de requisitos previos si el modelo se compiló con AWS SDK para Python (Boto3) AWS CLI, o la consola Amazon SageMaker AI. Siga los pasos que se indican a continuación para crear e implementar un modelo SageMaker compilado en NEO mediante el SDK de Amazon Web Services para Python (Boto3).

Temas

- Implementar el modelo

Implementar el modelo

Una vez que haya cumplido con los requisitos previos, utilice las `create_model` teclas, y. `create_enpoint_config` `create_endpoint` APIs

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizarlos APIs para implementar un modelo compilado con Neo:

```
import boto3
client = boto3.client('sagemaker')

# create sagemaker model
create_model_api_response = client.create_model(
                                    ModelName='my-sagemaker-model',
                                    PrimaryContainer={
                                        'Image': <insert the ECR Image URI>,
                                        'ModelDataUrl': 's3://path/to/model/artifact/
model.tar.gz',
                                        'Environment': {}
                                    },
```

```
                                    ExecutionRoleArn='ARN for AmazonSageMaker-
ExecutionRole'
                                )

print ("create_model API response", create_model_api_response)

# create sagemaker endpoint config
create_endpoint_config_api_response = client.create_endpoint_config(
                                            EndpointConfigName='sagemaker-neomxnet-
endpoint-configuration',
                                            ProductionVariants=[
                                                {
                                                    'VariantName': <provide your
 variant name>,
                                                    'ModelName': 'my-sagemaker-model',
                                                    'InitialInstanceCount': 1,
                                                    'InstanceType': <provide your
 instance type here>
                                                },
                                            ]
                                        )

print ("create_endpoint_config API response", create_endpoint_config_api_response)

# create sagemaker endpoint
create_endpoint_api_response = client.create_endpoint(
                                    EndpointName='provide your endpoint name',
                                    EndpointConfigName=<insert your endpoint config
 name>,
                                )

print ("create_endpoint API response", create_endpoint_api_response)
```

> **Note**
>
> Las políticas `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonS3ReadOnlyAccess` deben asociarse al rol de IAM `AmazonSageMaker-ExecutionRole`.

Para ver la sintaxis completa de `create_model` `create_endpoint_config` `create_endpoint` APIs, y `create_model`, consulte `create_endpoint_config`, y `create_endpoint`, respectivamente.

Si no entrenó el modelo con SageMaker IA, especifique las siguientes variables de entorno:

MXNet and PyTorch

```
"Environment": {
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region",
    "MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"
}
```

TensorFlow

```
"Environment": {
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}
```

Si entrenó su modelo mediante SageMaker IA, especifique la variable de entorno `SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY` como el URI completo del bucket de Amazon S3 que contiene el script de entrenamiento.

Implemente un modelo compilado mediante AWS CLI

Debe cumplir con la sección de requisitos previos si el modelo se compiló con AWS SDK para Python (Boto3) AWS CLI, o la consola Amazon SageMaker AI. Siga los pasos que se indican a continuación para crear e implementar un modelo SageMaker compilado en NEO mediante. AWS CLI

Temas

- Implementar el modelo

Implementar el modelo

Una vez que haya cumplido los requisitos previos, utilice los comandos `create-modelcreate-enpoint-config`, y `create-endpoint` AWS CLI . Los siguientes pasos muestran cómo usar estos comandos para implementar un modelo compilado con Neo:

Creación de un modelo

En Neo Inference Container Images, seleccione el URI de la imagen de inferencia y, a continuación, utilice la `create-model` API para crear un SageMaker modelo de IA. Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Cree un archivo `create_model.json`. En el archivo, especifique el nombre del modelo, el URI de la imagen, la ruta al `model.tar.gz` archivo en su bucket de Amazon S3 y su función de ejecución de SageMaker IA:

```
{
    "ModelName": "insert model name",
    "PrimaryContainer": {
        "Image": "insert the ECR Image URI",
        "ModelDataUrl": "insert S3 archive URL",
        "Environment": {"See details below"}
    },
    "ExecutionRoleArn": "ARN for AmazonSageMaker-ExecutionRole"
}
```

   Si entrenó su modelo con SageMaker IA, especifique la siguiente variable de entorno:

```
"Environment": {
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY" : "[Full S3 path for *.tar.gz file containing the
 training script]"
}
```

   Si no entrenó el modelo con SageMaker IA, especifique las siguientes variables de entorno:

   MXNet and PyTorch

```
"Environment": {
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region",
    "MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"
}
```

TensorFlow

```
"Environment": {
    "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
    "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
    "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
    "SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}
```

> **Note**
>
> Las políticas `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonS3ReadOnlyAccess` deben asociarse al rol de IAM `AmazonSageMaker-ExecutionRole`.

2. Use el siguiente comando:

```
aws sagemaker create-model --cli-input-json file://create_model.json
```

Para informarse de la sintaxis completa de la API de `create-model`, consulte `create-model`.

Crear una configuración de punto de conexión

Tras crear un modelo de SageMaker IA, cree la configuración del punto final mediante la `create-endpoint-config` API. Para ello, cree un archivo JSON con las especificaciones de configuración de su punto de conexión. Por ejemplo, puede usar la siguiente plantilla de código y guardarla como `create_config.json`:

```
{
    "EndpointConfigName": "<provide your endpoint config name>",
    "ProductionVariants": [
        {
            "VariantName": "<provide your variant name>",
            "ModelName": "my-sagemaker-model",
            "InitialInstanceCount": 1,
            "InstanceType": "<provide your instance type here>",
            "InitialVariantWeight": 1.0
        }
    ]
}
```

Ahora ejecute el siguiente AWS CLI comando para crear la configuración de su punto final:

```
aws sagemaker create-endpoint-config --cli-input-json file://create_config.json
```

Para informarse de la sintaxis completa de la API de `create-endpoint-config`, consulte `create-endpoint-config`.

Creación de un punto de conexión

Una vez que haya creado la configuración de su punto de conexión, cree un punto de conexión mediante la API `create-endpoint`:

```
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<provide your endpoint name>' --
endpoint-config-name '<insert your endpoint config name>'
```

Para informarse de la sintaxis completa de la API de `create-endpoint`, consulte `create-endpoint`.

Implementar un modelo compilado con la Consola

Debe cumplir con la sección de requisitos previos si el modelo se compiló utilizando AWS SDK para Python (Boto3) la AWS CLI consola Amazon AI o la consola Amazon SageMaker AI. Siga los pasos que se indican a continuación para crear e implementar un modelo compilado con SageMaker IA NEO utilizando la consola de SageMaker IA o la IA https://console.aws.amazon.com. SageMaker

Temas

- Implementar el modelo

Implementar el modelo

Una vez que haya cumplido los requisitos previos, siga los siguientes pasos para implementar un modelo compilado con Neo:

1. Elija Modelos y, a continuación, seleccione Crear modelos en el grupo Inferencia. En la página Crear modelo, cumplimente los campos Nombre del modelo, Rol de IAM y, si es preciso, VPC (opcional).



2. Para agregar información sobre el contenedor utilizado para implementar el modelo, seleccione Agregar contenedor y haga clic en Siguiente. Complete los campos Opciones de entrada del contenedor, Ubicación de la imagen del código de inferencia y Ubicación de los artefactos del modelo; opcionalmente, también puede completar los campos Nombre del host contenedor y Variables de entorno.



3. Para implementar modelos compilados por Neo, elija las opciones siguientes:

   - Opciones de entrada del contenedor: seleccione Proporcionar artefactos de modelo e imágenes de inferencia.
   - Ubicación de la imagen del código de inferencia: elija el URI de la imagen de inferencia de Imágenes de contenedor de inferencias de Neo, según la AWS región y el tipo de aplicación.
   - Ubicación de los artefactos del modelo: introduzca el URI del bucket de S3 del artefacto del modelo compilado generado por la API de compilación de Neo.
   - Variables de entorno:

- Deje este campo en blanco durante SageMaker XGBoost.
- Si entrenó su modelo mediante SageMaker IA, especifique la variable de entorno `SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY` como el URI del bucket de Amazon S3 que contiene el script de entrenamiento.
- Si no entrenó el modelo con SageMaker IA, especifique las siguientes variables de entorno:

Key	Valores para MXNet y PyTorch	Valores TensorFlow
SAGEMAKER_PROGRAM	inference.py	inference.py
SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY	/opt/ml/model/code	/opt/ml/model/code
SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL	20	20
SAGEMAKER_REGION	<su región>	<su región>
MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT	500	Deje este campo en blanco para TF

4. Confirme que la información para los contenedores es precisa y, a continuación, seleccione Crear modelo. En la página de inicio para crear un modelo, elija Crear punto de conexión.



5. En el diagrama Crear y configurar punto de enlace, especifique el Nombre del punto de enlace. Para Asociar configuración de punto de conexión, seleccione Crear una nueva configuración de punto de conexión.



6. En la página Nueva configuración del punto de conexión, especifique el Nombre de configuración de punto de conexión.



7. Seleccione Editar junto al nombre del modelo y especifique el Tipo de instancia correcto en la página Editar variante de producción. Es imprescindible que el valor del Tipo de instancia coincida con el valor especificado en el trabajo de compilación.



8. Seleccione Save.
9. En la página de Configuración de nuevo punto de conexión, elija Crear configuración de punto de conexión y, a continuación, elija Crear punto de conexión.

Solicitudes de inferencia con un servicio implementado

Si has seguido las instruccionesImplementación de un modelo, deberías tener un punto final de SageMaker IA configurado y en funcionamiento. Independientemente de cómo haya implementado su modelo compilado por Neo, hay tres formas de enviar solicitudes de inferencia:

Temas

- Solicitar inferencias desde un servicio implementado (Amazon SageMaker SDK)
- Solicitud de inferencias desde un servicio implementado (Boto3)
- Solicitar inferencias desde un servicio implementado (AWS CLI)

Solicitar inferencias desde un servicio implementado (Amazon SageMaker SDK)

Utilice los siguientes ejemplos de código para solicitar inferencias del servicio implementado en función del marco que haya utilizado para formar su modelo. Los ejemplos de código para los distintos marcos son similares. La principal diferencia es que TensorFlow el tipo `application/json` de contenido es obligatorio.

PyTorch y MXNet

Si utiliza la PyTorch versión 1.4 o posterior o la MXNet 1.7.0 o posterior y tiene un punto de conexión Amazon SageMaker AI`InService`, puede realizar solicitudes de inferencia mediante el `predictor` paquete del SDK de SageMaker IA para Python.

> **Note**
>
> La API varía según la versión de SageMaker AI SDK para Python:
>
> - Para la versión 1.x, utilice la API `RealTimePredictor` y `Predict`.
> - Para la versión 2.x, utilice la API `Predictor` y `Predict`.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo utilizarlos APIs para enviar una imagen con fines de inferencia:

SageMaker Python SDK v1.x

```
from sagemaker.predictor import RealTimePredictor

endpoint = 'insert name of your endpoint here'

# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f:
    payload = f.read()

predictor = RealTimePredictor(endpoint=endpoint, content_type='application/x-image')
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)
```

SageMaker Python SDK v2.x

```
from sagemaker.predictor import Predictor

endpoint = 'insert name of your endpoint here'

# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f:
    payload = f.read()
```

```
predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)
```

TensorFlow

El siguiente ejemplo de código muestra cómo usar la API del SDK de SageMaker Python para enviar una imagen con fines de inferencia:

```
from sagemaker.predictor import Predictor
from PIL import Image
import numpy as np
import json

endpoint = 'insert the name of your endpoint here'

# Read image into memory
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()})

predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=body)
print(inference_response)
```

Solicitud de inferencias desde un servicio implementado (Boto3)

Puedes enviar solicitudes de inferencia mediante el cliente `invoke_endpoint()`y la API del SDK for Python (Boto3) de SageMaker AI una vez que tengas un punto final de IA. SageMaker `InService` En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo enviar una imagen a modo de inferencia:

PyTorch and MXNet

```
import boto3

import json
```

```
endpoint = 'insert name of your endpoint here'

runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')

# Read image into memory
with open(image, 'rb') as f:
    payload = f.read()
# Send image via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='application/
x-image', Body=payload)

# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())
```

TensorFlow

Para TensorFlow enviar una entrada `application/json` para el tipo de contenido.

```
from PIL import Image
import numpy as np
import json
import boto3

client = boto3.client('sagemaker-runtime')
input_file = 'path/to/image'
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()})
ioc_predictor_endpoint_name = 'insert name of your endpoint here'
content_type = 'application/json'
ioc_response = client.invoke_endpoint(
    EndpointName=ioc_predictor_endpoint_name,
    Body=body,
    ContentType=content_type
 )
```

XGBoost

En el caso de una XGBoost solicitud, debes enviar un texto CSV en su lugar:

```
import boto3
import json

endpoint = 'insert your endpoint name here'

runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')

csv_text = '1,-1.0,1.0,1.5,2.6'
# Send CSV text via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='text/csv',
 Body=csv_text)
# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())
```

Tenga en cuenta que BYOM permite el uso de un tipo de contenido personalizado. Para obtener más información, consulte `runtime_InvokeEndpoint`.

Solicitar inferencias desde un servicio implementado (AWS CLI)

Las solicitudes de inferencia se pueden realizar con el punto final de Amazon AI `sagemaker-runtime invoke-endpoint`una vez que tenga un punto final `InService` de Amazon SageMaker AI. Puede realizar solicitudes de inferencia con AWS Command Line Interface (AWS CLI). En el siguiente ejemplo se muestra cómo enviar una imagen a modo de inferencia:

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint
 here' --body fileb://image.jpg --content-type=application/x-image output_file.txt
```

Si la inferencia se realizó correctamente, se crea un `output_file.txt` con información sobre sus solicitudes de inferencia.

Para TensorFlow enviar una entrada con `application/json` el tipo de contenido.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint
 here' --body fileb://input.json --content-type=application/json output_file.txt
```

Imágenes de contenedor de inferencias

SageMaker Neo ahora proporciona información de URI de imagen de inferencia para `ml_*` los objetivos. Para obtener más información, consulte DescribeCompilationJob.

Según su caso de uso, sustituya la parte resaltada de la plantilla URI de la imagen de inferencia que se proporciona a continuación por los valores adecuados.

Amazon SageMaker AI XGBoost

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/xgboost-neo:latest
```

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado.

Keras

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-keras:fx_version-
instance_type-py3
```

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado.

Sustituya *fx_version* por `2.2.4`.

Sustituya *instance_type* por `cpu` o `gpu`.

MXNet

CPU or GPU instance types

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inference-
mxnet:fx_version-instance_type-py3
```

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado.

Sustituya *fx_version* por `1.8.0`.

Sustituya *instance_type* por `cpu` o `gpu`.

Inferentia1

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-
mxnet:fx_version-instance_type-py3
```

Sustituya *aws_region* por `us-east-1` o `us-west-2`.

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado.

Sustituya *fx_version* por `1.5.1`.

Sustituya *instance_type* por `inf`.

ONNX

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-onnx:fx_version-
instance_type-py3
```

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado.

Sustituya *fx_version* por `1.5.0`.

Sustituya *instance_type* por `cpu` o `gpu`.

PyTorch

CPU or GPU instance types

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inference-
pytorch:fx_version-instance_type-py3
```

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado.

fx_version`1.41.5`Sustitúyalo `1.6` por`1.7`,`1.8`,`1.12`,,`1.13`, o`2.0`.

Sustituya *instance_type* por `cpu` o `gpu`.

Inferentia1

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-
pytorch:fx_version-instance_type-py3
```

Sustituya *aws_region* por `us-east-1` o `us-west-2`.

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado.

Sustituya *fx_version* por `1.5.1`.

Sustituya *instance_type* por `inf`.

Inferentia2 and Trainium1

```
763104351884.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/pytorch-inference-neuronx:1.13.1-
neuronx-py38-sdk2.10.0-ubuntu20.04
```

*aws_region*Sustitúyase `us-east-2` por para Inferentia2 y `us-east-1` para Trainium1.

TensorFlow

CPU or GPU instance types

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inference-
tensorflow:fx_version-instance_type-py3
```

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el que hayas utilizado. *aws_region*

Reemplace *fx_version* por `1.15.3` o `2.9`.

Sustituya *instance_type* por `cpu` o `gpu`.

Inferentia1

```
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-
tensorflow:fx_version-instance_type-py3
```

Sustitúyalo *aws_account_id* de la tabla al final de esta página según el *aws_region* que hayas utilizado. Tenga en cuenta que para el tipo de instancia `inf` solo `us-east-1` y `us-west-2` son compatibles.

Reemplace *fx_version* por `1.15.0`

Sustituya *instance_type* por `inf`.

Inferentia2 and Trainium1

```
763104351884.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/tensorflow-inference-neuronx:2.10.1-neuronx-py38-sdk2.10.0-ubuntu20.04
```

*aws_region*Sustitúyase `us-east-2` por para Inferentia2 y `us-east-1` para Trainium1.

La siguiente tabla se mapea con. *aws_account_id* *aws_region* Utilice esta tabla para encontrar el URI de imagen de inferencia correcto que necesita para su aplicación.

aws_account_id	aws_region
785573368785	us-east-1
007439368137	us-east-2
710691900526	us-west-1
301217895009	us-west-2
802834080501	eu-west-1
205493899709	eu-west-2
254080097072	eu-west-3
601324751636	eu-north-1
966458181534	eu-south-1
746233611703	eu-central-1
110948597952	ap-east-1
763008648453	ap-south-1
941853720454	ap-northeast-1
151534178276	ap-northeast-2

aws_account_id	aws_region
925152966179	ap-northeast-3
324986816169	ap-southeast-1
355873309152	ap-southeast-2
474822919863	cn-northwest-1
472730292857	cn-north-1
756306329178	sa-east-1
464438896020	ca-central-1
836785723513	me-south-1
774647643957	af-south-1
275950707576	il-central-1

Dispositivos periféricos

Amazon SageMaker Neo admite marcos de machine learning de uso generalizado. Puede implementar sus dispositivos periféricos compilados en NEO, como Raspberry Pi 3, Sitara de Texas Instruments o Jetson TX1, entre otros. Para obtener una lista completa de los marcos y dispositivos periféricos compatibles, consulte Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles.

Debe configurar el dispositivo periférico para que pueda utilizar servicios AWS. Una forma de hacerlo consiste en instalar DLR y Boto3 en su dispositivo. Para ello, debe configurar las credenciales de autenticación. Consulte Configuración de Boto3 AWS para obtener más información. Una vez compilado el modelo y configurado el dispositivo periférico, puede descargar el modelo de Amazon S3 a su dispositivo periférico. Desde allí, puede usar Tiempo de ejecución de aprendizaje profundo (DLR) para leer el modelo compilado y hacer inferencias.

Para los usuarios primerizos, le recomendamos que consulte la guía de Introducción. Esta guía explica cómo configurar las credenciales, compilar un modelo, implementar el modelo en Raspberry Pi 3 y hacer inferencias en imágenes.

Temas

- Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles
- Implementación de modelos
- Configuración de Neo en dispositivos periféricos

Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles

Amazon SageMaker Neo es compatible con los marcos de machine learning, dispositivos periféricos, sistemas operativos y arquitecturas de chips más comunes. Descubra si Neo es compatible con su estructura, dispositivo periférico, sistema operativo y arquitectura de chip seleccionando uno de los temas siguientes.

Encontrará una lista de los modelos que el equipo de Amazon SageMaker Neo ha probado en la sección Modelos probados.

> **Note**
>
> - Los dispositivos Ambarella requieren que se incluyan archivos adicionales en el archivo TAR comprimido antes de enviarlo para su compilación. Para obtener más información, consulte Solución de errores de Ambarella.
> - Se requiere TIM-VX (libtim-vx.so) para i.MX 8M Plus. Para obtener información sobre cómo compilar TIM-VX, consulte el repositorio de TIM-VX en GitHub.

Temas

- Marcos admitidos
- Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles
- Modelos probados

Marcos admitidos

Amazon SageMaker Neo es compatible con los siguientes marcos.

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
MXNet	1.8	Compatible con 1.8 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación semántica, estimación de poses, reconocimiento de actividades	Un archivo de símbolos (.json) y un archivo de parámetros (.params)	GluonCV v0.8.0
ONNX	1.7	Compatible con 1.7 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes, SVM	Un archivo de modelos (.onnx)	
Keras	2.2	Compatible con 2.2 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes	Un archivo de definición de modelo (.h5)	
PyTorch	1.7, 1.8	Compatible con 1.7, 1.8 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes, detección de objetos	Un archivo de definición de modelo (.pth)	
TensorFlow	1.15, 2.4, 2.5 (solo para instancias ml.inf1.*)	Compatible con 1.15, 2.4, 2.5 (solo para instancias	Clasificación de imágenes, detección de objetos	*En el caso de los modelos guardados	

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
		ml.inf1.*) o versiones anteriores		, un archivo .pb o .pbtxt y un directorio de variables que contiene variables. *En el caso de modelos congelados, solo un archivo .pb o .pbtxt	
TensorFlow-LITE	1.15	Compatible con 1.15 o versiones anteriores	Clasificación de imágenes, detección de objetos	Un archivo de búfer plano de definición de modelo (.tflite)	
XGBoost	1.3	Compatible con 1.3 o versiones anteriores	Árboles de decisión	Un archivo de modelo de XGBoost (.model) en el que el número de nodos de un árbol es inferior a 2^31	

Marcos	Versión de marco	Versión del modelo	Modelos	Formatos de modelo (empaquetados en *.tar.gz)	Kits de herramientas
DARKNET			Clasificación de imágenes, detección de objetos (el modelo Yolo no es compatible)	Un archivo de configuración (.cfg) y un archivo de pesos (.weights)	

Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles

Amazon SageMaker Neo es compatible con los siguientes dispositivos, arquitecturas de chips y sistemas operativos.

Dispositivos

Puede seleccionar un dispositivo mediante la lista desplegable de la consola de Amazon SageMaker AI o especificando el `TargetDevice` en la configuración de salida de la API `CreateCompilationJob`.

Puede elegir uno de los siguientes dispositivos periféricos:

Lista de dispositivos	Sistema en un chip (SoC)	Sistema operativo	Arquitectura	Acelerador	Opciones de compilación de ejemplo
aisage	Ninguna	Linux	ARM64	Mali	Ninguna
amba_cv2	CV2	Arch Linux	ARM64	cvflow	Ninguna
amba_cv22	CV22	Arch Linux	ARM64	cvflow	Ninguna
amba_cv25	CV25	Arch Linux	ARM64	cvflow	Ninguna

Lista de dispositivos	Sistema en un chip (SoC)	Sistema operativo	Arquitectura	Acelerador	Opciones de compilación de ejemplo
coreml	Ninguna	iOS, macOS	Ninguna	Ninguna	`{"class_labels": "imagenet_labels_1000.txt"}`
imx8qm	Mx8 de NXP	Linux	ARM64	Ninguna	Ninguna
imx8mplus	i.MX 8M Plus	Linux	ARM64	NPU	Ninguna
jacinto_tda4vm	TDA4VM	Linux	ARM	TDA4VM	Ninguna
jetson_nano	Ninguna	Linux	ARM64	NVIDIA	`{'gpu-code': 'sm_53', 'trt-ver': '5.0.6', 'cuda-ver': '10.0'}` Para TensorFlow2 , `{'JETPACK_VERSION': '4.6', 'gpu_code': 'sm_72'}`

Lista de dispositivos	Sistema en un chip (SoC)	Sistema operativo	Arquitectura	Acelerador	Opciones de compilación de ejemplo
jetson_tx1	Ninguna	Linux	ARM64	NVIDIA	`{'gpu-code': 'sm_53', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'}`
jetson_tx2	Ninguna	Linux	ARM64	NVIDIA	`{'gpu-code': 'sm_62', 'trt-ver': '6.0.1', 'cuda-ver': '10.0'}`
jetson_xavier	Ninguna	Linux	ARM64	NVIDIA	`{'gpu-code': 'sm_72', 'trt-ver': '5.1.6', 'cuda-ver': '10.0'}`
qcs605	Ninguna	Android	ARM64	Mali	`{'ANDROID_PLATFORM': 27}`

Lista de dispositivos	Sistema en un chip (SoC)	Sistema operativo	Arquitectura	Acelerador	Opciones de compilación de ejemplo
qcs603	Ninguna	Android	ARM64	Mali	`{'ANDROID_PLATFORM': 27}`
rasp3b	ARM A56	Linux	ARM_EABIHF	Ninguna	`{'mattr': ['+neon']}`
rasp4b	ARM A72	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
rk3288	Ninguna	Linux	ARM_EABIHF	Mali	Ninguna
rk3399	Ninguna	Linux	ARM64	Mali	Ninguna
sbe_c	Ninguna	Linux	x86_64	Ninguna	`{'mcpu': 'core-avx2'}`
sitara_am57x	AM57X	Linux	ARM64	EVE y/o C66x DSP	Ninguna
x86_win32	Ninguna	Windows 10	X86_32	Ninguna	Ninguna
x86_win64	Ninguna	Windows 10	X86_32	Ninguna	Ninguna

Para obtener más información sobre las opciones del compilador clave-valor JSON para cada dispositivo de destino, consulte el campo `CompilerOptions` del tipo de datos de la API `OutputConfig`.

Arquitecturas de sistemas y chips

Las siguientes tablas de consulta proporcionan información sobre los sistemas operativos y las arquitecturas disponibles para los trabajos de compilación de modelos Neo.

Linux

Acelerador	X86_64	X86	ARM64	ARM_EABIHF	ARM_EABI
Sin acelerador (CPU)	Sí	No	Sí	Sí	Sí
GPU Nvidia	Sí	No	Sí	No	No
Intel_Graphics	Sí	No	No	No	No
ARM Mali	No	No	Sí	Sí	Sí

Android

Acelerador	X86_64	X86	ARM64	ARM_EABIHF	ARM_EABI
Sin acelerador (CPU)	Sí	Sí	Sí	No	Sí
GPU Nvidia	No	No	No	No	No
Intel_Graphics	Sí	Sí	No	No	No
ARM Mali	No	No	Sí	No	Sí

Windows

Acelerador	X86_64	X86	ARM64	ARM_EABIHF	ARM_EABI
Sin acelerador (CPU)	Sí	Sí	No	No	No

Modelos probados

Las siguientes secciones plegables proporcionan información sobre los modelos de machine learning que probó el equipo de Amazon SageMaker Neo. Amplíe la sección plegable en función de su estructura para comprobar si se ha probado un modelo.

> **Note**
>
> Esta no es una lista exhaustiva de los modelos que se pueden compilar con Neo.

Consulte Marcos admitidos y Operadores compatibles con SageMaker AI Neo para averiguar si puede compilar el modelo con SageMaker Neo.

DarkNet

Modelo	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Nvidia	Panora	A TDA4V	Qualco QCS60	X86_Li	X86_W ws		
AlexNe											
Resnet 50	X	X		X	X	X		X	X		
YoLoV				X	X	X		X	X		
YoloV2 ny	X	X		X	X	X		X	X		

Modelc	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Nvidia	Panora	A TDA4V	Qualco QCS60	X86_Li	X86_W ws		
Yolov3_ 6				X	X	X		X	X		
Yolov3_ ny	X	X		X	X	X		X	X		

MXNet

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
AlexNet			X						
Densene 121			X						
Densene 201	X	X	X	X	X	X		X	X
Google Net	X	X		X	X	X		X	X
Inceptior v3				X	X	X		X	X
MobileNe 0.75	X	X		X	X	X			X
MobileNe 1.0	X	X	X	X	X	X			X
MobileNe V2_0.5	X	X		X	X	X			X

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
MobileNe V2_1.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MobileNe V3_Large	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MobileNe V3_Smal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Resest 50				X	X			X	X
ResNet1 v1	X	X	X	X	X	X			X
ResNet1 v2	X	X		X	X	X			X
ResNet5 v1	X	X	X	X	X	X		X	X
ResNet5 v2	X	X	X	X	X	X		X	X
Resnext 101_32x4									
Resnext5 _32x4D	X		X	X	X			X	X
Senet_15				X	X	X		X	X
SE_Resn t50_32x4	X	X		X	X	X		X	X
Squeeze t 1.0	X	X	X	X	X	X			X

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
Squeeze t 1.1	X	X	X	X	X	X		X	X
VGG11	X	X	X	X	X			X	X
Xception	X	X	X	X	X	X		X	X
darknet5	X	X		X	X	X		X	X
resnet18 v1b_0.89	X	X		X	X	X			X
resnet50 v1d_0.11	X	X		X	X	X			X
resnet50 v1d_0.86	X	X	X	X	X	X		X	X
ssd_512_ obilenet1 .0_coco	X		X	X	X	X		X	X
ssd_512_ obilenet1 .0_voc	X		X	X	X	X		X	X
ssd_resn t50_v1	X		X	X	X			X	X
yolo3_da knet53_c co	X			X	X			X	X
yolo3_mo ilenet1.0 _coco	X	X		X	X	X		X	X

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
deeplab_ esnet50			X						

Keras

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
densene 121	X	X	X	X	X	X		X	X
densene 201	X	X	X	X	X	X			X
inception _v3	X	X		X	X	X		X	X
mobilene _v1	X	X	X	X	X	X		X	X
mobilene _v2	X	X	X	X	X	X		X	X
resnet15 _v1				X	X				X
resnet15 _v2				X	X				X
resnet50 v1	X	X	X	X	X			X	X
resnet50 v2	X	X	X	X	X	X		X	X

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
vgg16			X	X	X			X	X

ONNX

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
AlexNet			X						
mobilene v2-1.0	X	X	X	X	X	X		X	X
resnet 18 contra 1	X			X	X				X
resnet18 v2	X			X	X				X
resnet50 v1	X		X	X	X			X	X
resnet50 v2	X		X	X	X			X	X
resnet 152 v1				X	X	X			X
resnet 152 v2				X	X	X			X
squeeze t 1.1	X		X	X	X	X		X	X

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qualcom QCS603	X86_Linu	X86_Windo ws
vgg19			X						X

PyTorch (FP32)

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Ambare CV25	Nvidia	Panorar	A TDA4VI	Qualcor QCS60	X86_Lin	X86_Windo ws
densene 121	X	X	X	X	X	X	X		X	X
inceptio _v3		X			X	X	X		X	X
resnet1					X	X	X			X
resnet1	X	X			X	X	X			X
resnet5	X	X	X	X	X	X			X	X
squeeze t 1.0	X	X			X	X	X			X
squeeze t 1.1	X	X	X	X	X	X	X		X	X
yolov4					X	X				
yolov5				X	X	X				
fasterrc n_resne 0_fpn					X	X				
maskrcr resnet5 fpn					X	X				

TensorFlow

TensorFlow

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Ambarell CV25	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qua QC	X86	X86_ Wind ws
densenet 201	X	X	X	X	X	X	X		X	X
inception _v3	X	X	X		X	X	X		X	X
mobilene 100_v1	X	X	X		X	X	X			X
mobilene 100_v2.0	X	X	X		X	X	X		X	X
mobilene 130_v2	X	X			X	X	X			X
mobilene 140_v2	X	X	X		X	X	X		X	X
resnet50 v1.5	X	X			X	X	X		X	X
resnet50 v2	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Squeeze t	X	X	X	X	X	X	X		X	X
mask_rcn _inceptio n_resnet_ v2					X					

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarell CV22	Ambarell CV25	Nvidia	Panoram	A TDA4VM	Qua QC	X86	X86 ws	Windo
ssd_mobenet_v2					X	X					
faster_rcnn_resne50_lowproposals					X						
rfcn_resnet101					X						

TensorFlow.Keras

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarella CV22	Nvidia	Panorama	A TDA4VM	Qua QCS	X86	X86 ws	Windo
DenseNet121	X	X		X	X	X		X	X	
Densenet201	X	X		X	X	X			X	
Inception v3	X	X		X	X	X		X	X	
MobileNet	X	X		X	X	X		X	X	
MobileNet V2	X	X		X	X	X		X	X	
NASNetLarge				X	X			X	X	
NASNetMobile	X	X		X	X	X		X	X	

Modelos	ARM V8	ARM Mali	Ambarella CV22	Nvidia	Panorama	A TDA4VM	Qua QCS	X86_	X86_Windows
ResNet10				X	X	X			X
ResNet 101 v2				X	X	X			X
ResNet 152				X	X				X
Resnet 152 v2				X	X				X
ResNet50	X	X		X	X			X	X
ResNet 50 v2	X	X		X	X	X		X	X
VGG16				X	X			X	X
Xception	X	X		X	X	X		X	X

TensorFlow-LITE

TensorFlow-Lite (FP32)

Modelo	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Nvidia	Panora	A TDA4VI	Qualcor QCS60	X86_Lir	X86_Wi ws	i.MX 8M Plus
densen 2018_0 7	X			X	X	X			X	
inceptic _resnet				X	X	X			X	

Modelo	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Nvidia	Panora	A TDA4VI	Qualcor QCS60	X86_Lir	X86_Wi ws	i.MX 8M Plus
2_2018_27										
inceptic _v3_20 04_27				X	X	X			X	X
inceptic _v4_20 04_27				X	X	X			X	X
mnasne .5_224_ _07_20	X			X	X	X			X	
mnasne .0_224_ _07_20	X			X	X	X			X	
mnasne .3_224_ _07_20	X			X	X	X			X	
mobiler _v1_0.2 128	X			X	X	X			X	X
mobiler _v1_0.2 224	X			X	X	X			X	X
mobiler _v1_0.5 28	X			X	X	X			X	X

Modelo	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Nvidia	Panora	A TDA4VI	Qualcor QCS60	X86_Lir	X86_Wi ws	i.MX 8M Plus
mobiler _v1_0.5 24	X			X	X	X			X	X
mobiler _v1_0.7 128	X			X	X	X			X	X
mobiler _v1_0.7 224	X			X	X	X			X	X
mobiler _v1_1.0 28	X			X	X	X			X	X
mobiler _v1_1.0 92	X			X	X	X			X	X
mobiler _v2_1.0 24	X			X	X	X			X	X
resnet_ _101				X	X	X			X	
squeez t_2018_ _27	X			X	X	X			X	

TensorFlow-Lite (INT8)

Modelo	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Nvidia	Panora	A TDA4VI	Qualcor QCS60	X86_Lir	X86_Wi ws	i.MX 8M Plus
inceptic _v1							X			X
inceptic _v2							X			X
inceptic _v3	X					X	X		X	X
inceptic _v4_29	X					X	X		X	X
mobiler _v1_0.2 128	X					X			X	X
mobiler _v1_0.2 224	X					X			X	X
mobiler _v1_0.5 28	X					X			X	X
mobiler _v1_0.5 24	X					X			X	X
mobiler _v1_0.7 128	X					X			X	X

Modelo	ARM V8	ARM Mali	Ambare CV22	Nvidia	Panora	A TDA4VI	Qualcor QCS60	X86_Lir	X86_Wi ws	i.MX 8M Plus
mobiler _v1_0.7 224	X					X	X		X	X
mobiler _v1_1.0 28	X					X			X	X
mobiler _v1_1.0 24	X					X	X		X	X
mobiler _v2_1.0 24	X					X	X		X	X
deeplat v 3_513							X			

Implementación de modelos

Puede implementar el módulo de cálculo en dispositivos periféricos con recursos limitados: descargando el modelo compilado de Amazon S3 a su dispositivo y utilizando DLR, o puede usar IoT Greengrass AWS.

Antes de continuar, asegúrate de que tu dispositivo edge sea compatible con SageMaker Neo. Consulte Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles para averiguar qué dispositivos periféricos lo son. Asegúrese de haber especificado el dispositivo periférico de destino al enviar el trabajo de compilación, consulte Uso de Neo para compilar un modelo.

Implementación de un modelo compilado (DLR)

DLR es un tiempo de ejecución compacto y común para modelos de aprendizaje profundo y modelos de árboles de decisiones. El DLR utiliza el tiempo de ejecución TVM, el tiempo de ejecución Treelite

y NVIDIA TensorRT™ y puede incluir otros tiempos de ejecución específicos del hardware. DLR proporciona Python/C++ unificado APIs para cargar y ejecutar modelos compilados en varios dispositivos.

Puede instalar la última versión del paquete DLR mediante el siguiente comando pip:

```
pip install dlr
```

Para instalar DLR en destinos de GPU o dispositivos periféricos que no sean x86, consulte Versiones para ver los binarios prediseñados o Instalación de DLR para compilar DLR desde el origen. Por ejemplo, para instalar DLR para Raspberry Pi 3, puede usar:

```
pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-armv7l-
raspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl
```

Implemente un modelo (AWS IoT Greengrass)

AWS IoT Greengrass extiende las capacidades de la nube a los dispositivos locales. Permite que los dispositivos recopilen y analicen datos más cerca del origen de la información, reaccionen de forma autónoma a eventos locales y se comuniquen de forma segura entre sí en las redes locales. Con AWS IoT Greengrass, puede realizar inferencias de aprendizaje automático en el borde de los datos generados localmente mediante modelos entrenados en la nube. Actualmente, puede implementar modelos en todos los dispositivos AWS IoT Greengrass basados en los procesadores de las series ARM Cortex-A, Intel Atom y Nvidia Jetson. Para obtener más información sobre la implementación de una aplicación de inferencia Lambda para realizar inferencias de aprendizaje automático con AWS IoT Greengrass, consulte Cómo configurar la inferencia de aprendizaje automático optimizada mediante la consola de administración. AWS

Configuración de Neo en dispositivos periféricos

En esta guía para empezar a utilizar Amazon SageMaker Neo, se muestra cómo compilar un modelo, configurar el dispositivo y hacer inferencias en el dispositivo. La mayoría de los ejemplos de código utilizan Boto3. Proporcionamos los comandos que AWS CLI se utilizan cuando corresponde, así como instrucciones sobre cómo cumplir los requisitos previos de Neo.

> **Note**
>
> Puede ejecutar los siguientes fragmentos de código en su máquina local, en un SageMaker bloc de notas, en Amazon SageMaker Studio o (según el dispositivo perimetral) en su

dispositivo perimetral. La configuración es similar; sin embargo, hay dos excepciones principales si ejecutas esta guía en una instancia de SageMaker notebook o en una sesión de SageMaker Studio:

- No es necesario instalar Boto3.
- No es necesario añadir la política de IAM `'AmazonSageMakerFullAccess'`

En esta guía se supone que está ejecutando las siguientes instrucciones en su dispositivo periférico.

Requisitos previos

SageMaker Neo es una función que te permite entrenar modelos de aprendizaje automático una vez y ejecutarlos en cualquier lugar de la nube y en la periferia. Antes de compilar y optimizar los modelos con Neo, debe configurar algunos requisitos previos. Debe instalar las bibliotecas de Python necesarias, configurar sus AWS credenciales, crear un rol de IAM con los permisos necesarios y configurar un bucket de S3 para almacenar los artefactos del modelo. También debe tener preparado un modelo de machine learning entrenado. Los pasos siguientes le guiarán a través de la configuración:

1. Instalación de Boto3

   Si ejecuta estos comandos en su dispositivo periférico, debe instalar AWS SDK para Python (Boto3). En un entorno Python (preferiblemente un entorno virtual), ejecute lo siguiente localmente en el terminal de su dispositivo periférico o en una instancia de cuaderno de Jupyter:

   Terminal

   ```
   pip install boto3
   ```

   Jupyter Notebook

   ```
   !pip install boto3
   ```

2. Configure las credenciales AWS

   Debe configurar las credenciales de Amazon Web Services en su dispositivo para ejecutar SDK for Python (Boto3). De forma predeterminada, las AWS credenciales deben almacenarse en el archivo `~/.aws/credentials` del dispositivo perimetral. En el archivo de credenciales, debe ver dos variables de entorno: `aws_access_key_id` y `aws_secret_access_key`.

En su terminal, ejecute:

```
$ more ~/.aws/credentials

[default]
aws_access_key_id = YOUR_ACCESS_KEY
aws_secret_access_key = YOUR_SECRET_KEY
```

La Guía de referencia general AWS contiene instrucciones sobre cómo obtener las `aws_access_key_id` y `aws_secret_access_key` necesarias. Para obtener más información sobre cómo configurar las credenciales en su dispositivo, consulte la documentación de Boto3.

3. Configure un rol de IAM y asocie políticas.

   Neo necesita acceder al URI del bucket de S3. Cree un rol de IAM que pueda ejecutar SageMaker IA y que tenga permiso para acceder al URI de S3. Puede crear un rol de IAM mediante el SDK para Python (Boto3), la consola o AWS CLI. El siguiente ejemplo ilustra cómo crear un rol de IAM mediante SDK for Python (Boto3):

   ```
   import boto3

   AWS_REGION = 'aws-region'

   # Create an IAM client to interact with IAM
   iam_client = boto3.client('iam', region_name=AWS_REGION)
   role_name = 'role-name'
   ```

   Para obtener más información sobre cómo crear un rol de IAM con la consola o mediante la AWS API AWS CLI, consulte Crear un usuario de IAM en su cuenta. AWS

   Cree un diccionario que describa la política de IAM que va a asociar. Esta política se utiliza para crear un nuevo rol de IAM.

   ```
   policy = {
       'Statement': [
           {
               'Action': 'sts:AssumeRole',
               'Effect': 'Allow',
               'Principal': {'Service': 'sagemaker.amazonaws.com'},
           }],
   ```

```
     'Version': '2012-10-17       '
}
```

Cree un nuevo rol de IAM con la política que definió anteriormente:

```
import json

new_role = iam_client.create_role(
    AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(policy),
    Path='/',
    RoleName=role_name
)
```

Necesitará saber cuál es su nombre de recurso de Amazon (ARN) cuando cree un trabajo de compilación en un paso posterior, así que guárdelo también en una variable.

```
role_arn = new_role['Role']['Arn']
```

Ahora que ha creado un nuevo rol, adjunte los permisos que necesita para interactuar con Amazon SageMaker AI y Amazon S3:

```
iam_client.attach_role_policy(
    RoleName=role_name,
    PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess'
)

iam_client.attach_role_policy(
    RoleName=role_name,
    PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess'
);
```

4. Cree un bucket de Amazon S3 para almacenar los artefactos de sus modelos

   SageMaker Neo accederá a los artefactos de sus modelos desde Amazon S3

   Boto3

   ```
   # Create an S3 client
   s3_client = boto3.client('s3', region_name=AWS_REGION)

   # Name buckets
   ```

```
bucket='name-of-your-bucket'

# Check if bucket exists
if boto3.resource('s3').Bucket(bucket) not in
 boto3.resource('s3').buckets.all():
    s3_client.create_bucket(
        Bucket=bucket,
        CreateBucketConfiguration={
            'LocationConstraint': AWS_REGION
        }
    )
else:
    print(f'Bucket {bucket} already exists. No action needed.')
```

CLI

```
aws s3 mb s3://'name-of-your-bucket' --region specify-your-region

# Check your bucket exists
aws s3 ls s3://'name-of-your-bucket'/
```

5. Formación de un modelo de machine learning

Consulte Entrenar un modelo con Amazon SageMaker AI para obtener más información sobre cómo entrenar un modelo de aprendizaje automático con Amazon SageMaker AI. Si lo desea, puede cargar su modelo formado a nivel local directamente en un bucket de URI de Amazon S3.

> **Note**
>
> Asegúrese de que el modelo tenga el formato correcto en función del marco que haya utilizado. Consulte ¿Qué formas de datos de entrada espera SageMaker Neo?

Si aún no tiene un modelo, utilice el `curl` comando para obtener una copia local TensorFlow del `coco_ssd_mobilenet` modelo en el sitio web. El modelo que acaba de copiar es un modelo de detección de objetos formado a partir del conjunto de datos COCO. Escribe lo siguiente en su cuaderno de Jupyter:

```
model_zip_filename = './coco_ssd_mobilenet_v1_1.0.zip'
!curl http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/
coco_ssd_mobilenet_v1_1.0_quant_2018_06_29.zip \
```

```
    --output {model_zip_filename}
```

Tenga en cuenta que este ejemplo en particular se empaquetó en un archivo .zip. Descomprima este archivo y vuelva a empaquetarlo como un archivo tar comprimido (`.tar.gz`) antes de usarlo en pasos posteriores. Escribe lo siguiente en su cuaderno de Jupyter:

```
# Extract model from zip file
!unzip -u {model_zip_filename}

model_filename = 'detect.tflite'
model_name = model_filename.split('.')[0]

# Compress model into .tar.gz so SageMaker Neo can use it
model_tar = model_name + '.tar.gz'
!tar -czf {model_tar} {model_filename}
```

6. Cargue el modelo formado en un bucket de S3

   Una vez que tenga un modelo de machine learning, guárdelo en un bucket de Amazon S3.

   Boto3

   ```
   # Upload model
   s3_client.upload_file(Filename=model_filename, Bucket=bucket,
    Key=model_filename)
   ```

   CLI

   Reemplace `your-model-filename` y `amzn-s3-demo-bucket` con el nombre de su bucket de S3.

   ```
   aws s3 cp your-model-filename s3://amzn-s3-demo-bucket
   ```

Compile el modelo.

Una vez que haya satisfecho los requisitos previos, podrá compilar el modelo con Amazon SageMaker AI Neo. Puede compilar su modelo mediante la AWS CLI consola o el SDK de Amazon Web Services para Python (Boto3) (consulte Use Neo to Compile a Model). En este ejemplo, compilará su modelo con Boto3.

Para compilar un modelo, SageMaker Neo necesita la siguiente información:

1. El URI del bucket de Amazon S3 en el que guardó el modelo formado.

   Si ha seguido los requisitos previos, el nombre de su bucket se almacena en una variable denominada `bucket`. En el siguiente fragmento de código, se muestra cómo enumerar todos sus buckets mediante AWS CLI:

   ```
   aws s3 ls
   ```

   Por ejemplo:

   ```
   $ aws s3 ls
   2020-11-02 17:08:50 bucket
   ```

2. El URI del bucket de Amazon S3 en el que desea guardar el modelo compilado.

   El siguiente fragmento de código concatena el URI del bucket de Amazon S3 con el nombre de un directorio de salida denominado `output`:

   ```
   s3_output_location = f's3://{bucket}/output'
   ```

3. El marco de machine learning que haya utilizado para formar a su modelo.

   Defina el marco que haya utilizado para formar a su modelo.

   ```
   framework = 'framework-name'
   ```

   Por ejemplo, si desea compilar un modelo que se haya entrenado con TensorFlow, puede usar `tflite` o `tensorflow`. `tflite`Úselo si desea utilizar una versión más ligera TensorFlow que utilice menos memoria de almacenamiento.

   ```
   framework = 'tflite'
   ```

   Para obtener una lista completa de los marcos compatibles con Neo, consulte Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles.

4. La forma de la entrada de su modelo.

Neo requiere el nombre y la forma del tensor de entrada. El nombre y la forma se pasan como pares de clave-valor. `value` es una lista de las dimensiones enteras de un tensor de entrada y `key` es el nombre exacto de un tensor de entrada en el modelo.

```
data_shape = '{"name": [tensor-shape]}'
```

Por ejemplo:

```
data_shape = '{"normalized_input_image_tensor":[1, 300, 300, 3]}'
```

> **Note**
>
> Asegúrese de que el modelo tenga el formato correcto en función del marco que haya utilizado. Consulta ¿Qué formas de datos de entrada espera SageMaker Neo? La clave de este diccionario debe cambiarse por el nombre del nuevo tensor de entrada.

5. El nombre del dispositivo de destino para el que se va a compilar o los datos generales de la plataforma de hardware

```
target_device = 'target-device-name'
```

Por ejemplo, si desea realizar la implementación en una Raspberry Pi 3, utilice:

```
target_device = 'rasp3b'
```

Puede encontrar la lista completa de dispositivos periféricos compatibles en Marcos, dispositivos, sistemas y arquitecturas compatibles.

Ahora que ha completado los pasos anteriores, puede enviar un trabajo de compilación a Neo.

```
# Create a SageMaker client so you can submit a compilation job
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)

# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'
print(f'Compilation job for {compilation_job_name} started')
```

```
response = sagemaker_client.create_compilation_job(
    CompilationJobName=compilation_job_name,
    RoleArn=role_arn,
    InputConfig={
        'S3Uri': s3_input_location,
        'DataInputConfig': data_shape,
        'Framework': framework.upper()
    },
    OutputConfig={
        'S3OutputLocation': s3_output_location,
        'TargetDevice': target_device
    },
    StoppingCondition={
        'MaxRuntimeInSeconds': 900
    }
)

# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time

while True:
    response =
 sagemaker_client.describe_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name)
    if response['CompilationJobStatus'] == 'COMPLETED':
        break
    elif response['CompilationJobStatus'] == 'FAILED':
        raise RuntimeError('Compilation failed')
    print('Compiling ...')
    time.sleep(30)
print('Done!')
```

Si desea información adicional para la depuración, incluya la siguiente declaración de impresión:

```
print(response)
```

Si el trabajo de compilación se realiza correctamente, el modelo compilado se almacena en el bucket de Amazon S3 de salida que haya especificado anteriormente (`s3_output_location`). Descargue su modelo compilado localmente:

```
object_path = f'output/{model}-{target_device}.tar.gz'
neo_compiled_model = f'compiled-{model}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket, object_path, neo_compiled_model)
```

Configure el dispositivo

Deberá instalar los paquetes en su dispositivo periférico para que su dispositivo pueda hacer inferencias. También debe instalar el núcleo de IoT AWS Greengrass o Tiempo de ejecución de aprendizaje profundo (DLR). En este ejemplo, instalará los paquetes necesarios para hacer inferencias para el algoritmo de detección de objetos `coco_ssd_mobilenet` y utilizará el DLR.

1. Instale paquetes adicionales

   Además de Boto3, debe instalar determinadas bibliotecas en su dispositivo periférico. Las bibliotecas que vaya a instalar dependen de su caso de uso.

   Por ejemplo, para el algoritmo de detección de `coco_ssd_mobilenet` objetos que descargó anteriormente, debe instalarlo NumPypara la manipulación de datos y las estadísticas, PIL para cargar imágenes y Matplotlib para generar gráficos. También necesitará una copia TensorFlow si quiere medir el impacto de compilar con Neo en comparación con una línea base.

   ```
   !pip3 install numpy pillow tensorflow matplotlib
   ```

2. Instalar un motor de inferencia en su dispositivo

   Para ejecutar su modelo compilado en NEO, instale Tiempo de ejecución de aprendizaje profundo (DLR) en su dispositivo. DLR es un tiempo de ejecución compacto y común para modelos de aprendizaje profundo y modelos de árboles de decisiones. En los destinos de CPU x86_64 que ejecutan Linux, puede instalar la última versión del paquete DLR mediante el siguiente comando `pip`:

   ```
   !pip install dlr
   ```

   Para instalar DLR en destinos de GPU o dispositivos periféricos que no sean x86, consulte Versiones para ver los binarios prediseñados o Instalación de DLR para compilar DLR desde el origen. Por ejemplo, para instalar DLR para Raspberry Pi 3, puede usar:

   ```
   !pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-
   armv7l-raspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl
   ```

Cómo hacer inferencias en el dispositivo

En este ejemplo, utilizará Boto3 para descargar el resultado de su trabajo de compilación en su dispositivo periférico. A continuación, importará el DLR, descargará un ejemplo de imágenes del conjunto de datos, cambiará el tamaño de esta imagen para que coincida con la entrada original del modelo y, a continuación, realizará una predicción.

1. Descargue el modelo compilado de Amazon S3 a su dispositivo y extráigalo del archivo tar comprimido.

```
# Download compiled model locally to edge device
object_path = f'output/{model_name}-{target_device}.tar.gz'
neo_compiled_model = f'compiled-{model_name}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket_name, object_path, neo_compiled_model)

# Extract model from .tar.gz so DLR can use it
!mkdir ./dlr_model # make a directory to store your model (optional)
!tar -xzvf ./compiled-detect.tar.gz --directory ./dlr_model
```

2. Importe el DLR y un objeto **`DLRModel`** inicializado.

```
import dlr

device = 'cpu'
model = dlr.DLRModel('./dlr_model', device)
```

3. Descargue una imagen para inferirla y formatéela en función de cómo se formó su modelo.

   En el caso del ejemplo `coco_ssd_mobilenet`, puede descargar una imagen del conjunto de datos COCO y, a continuación, reformarla a `300x300`:

```
from PIL import Image

# Download an image for model to make a prediction
input_image_filename = './input_image.jpg'
!curl https://farm9.staticflickr.com/8325/8077197378_79efb4805e_z.jpg --output
 {input_image_filename}

# Format image so model can make predictions
resized_image = image.resize((300, 300))

# Model is quantized, so convert the image to uint8
```

```
x = np.array(resized_image).astype('uint8')
```

4. Use el DLR para hacer inferencias.

   Por último, puede usar el DLR para hacer una predicción sobre la imagen que acaba de descargar:

   ```
   out = model.run(x)
   ```

Para ver más ejemplos del uso del DLR para hacer inferencias a partir de un modelo compilado por NEO en un dispositivo perimetral, consulta el repositorio de Github. neo-ai-dlr

Errores de solución de problemas

Esta sección contiene información sobre cómo comprender y evitar errores habituales, los mensajes de error que generan y orientación sobre cómo solucionar estos errores. Antes de continuar, hágase las siguientes preguntas:

¿Encontró un error antes de implementar su modelo? En caso afirmativo, consulte Solución de errores de compilación en Neo.

¿Se ha producido un error después de compilar el modelo? En caso afirmativo, consulte Solución de problemas de errores de inferencia de Neo.

¿Se ha producido un error al intentar compilar el modelo para los dispositivos Ambarella? En caso afirmativo, consulte Solución de errores de Ambarella.

Tipos de clasificación de errores

En esta lista se clasifican los errores de usuario que puede recibir de Neo. Se incluyen los errores de acceso y de permiso, y los errores de carga para cada uno de los marcos compatibles. Todos los demás errores son errores del sistema.

Error de permiso del cliente

Error de permiso de cliente: Neo pasa los errores de este tipo directamente a través del servicio dependiente.

- Acceso denegado al llamar a sts: AssumeRole
- Cualquier error 400 que se produce al llamar a S3 para descargar o cargar un modelo de cliente.

- Error PassRole

Error de carga

Si el compilador de Neo ha cargado correctamente .tar.gz desde Amazon S3, compruebe que tarball contenga los archivos necesarios para la compilación. Los criterios de comprobación son específicos del marco:

- TensorFlow: Solo espera el archivo protobuf (*.pb o*.pbtxt). Para los modelos guardados, espera una carpeta de variables.
- Pytorch: espere un único archivo pytorch (*.pth).
- MXNET: espera solo un archivo de símbolos (*.json) y un archivo de parámetros (*.params).
- XGBoost: Se espera un solo archivo de modelo (*.model). XGBoost El modelo de entrada tiene limitación de tamaño.

Errores de compilación

Se supone que el compilador de Neo ha cargado correctamente .tar.gz desde Amazon S3 y que tarball contenga los archivos necesarios para la compilación. Los criterios de comprobación son:

- OperatorNotImplemented: No se ha implementado ningún operador.
- OperatorAttributeNotImplemented: No se ha implementado el atributo del operador especificado.
- OperatorAttributeRequired: Se requiere un atributo para un gráfico de símbolos interno, pero no aparece en el gráfico del modelo introducido por el usuario.
- OperatorAttributeValueNotValid: El valor del atributo en el operador específico no es válido.

Temas

- Solución de errores de compilación de Neo
- Solucionar errores de inferencia de Neo
- Solución de errores de Ambarella

Solución de errores de compilación de Neo

Esta sección contiene información sobre cómo comprender y evitar errores habituales, los mensajes de error que generan y orientación sobre cómo solucionar estos errores.

Temas

- Cómo utilizar esta página
- Errores relacionados con el marco
- Errores relacionados con la infraestructura
- Compruebe su registro de compilación

Cómo utilizar esta página

Intente resolver el error siguiendo estas secciones en el orden siguiente:

1. Compruebe que la entrada de su trabajo de compilación cumpla los requisitos de entrada. Consulte ¿Qué formas de datos de entrada espera SageMaker Neo?
2. Compruebe los errores comunes específicos del marco.
3. Compruebe si su error es un error de infraestructura.
4. Compruebe su registro de compilación.

Errores relacionados con el marco

Keras

Error	Solución
`InputConfiguration: No h5 file provided in <model path>`	Compruebe que el archivo h5 se encuentre en el URI de Amazon S3 especificado. O bien Compruebe que el archivo h5 esté formateado correctamente.
`InputConfiguration: Multiple h5 files provided, <model path>, when only one is allowed`	Compruebe que solo está proporcionando un h5 archivo.

Error	Solución
`ClientError: InputConfiguration: Unable to load provided Keras model. Error: 'sample_weight_mode'`	Compruebe que la versión de Keras que haya especificado sea compatible. Consulte los marcos compatibles para instancias en la nube y dispositivos periféricos.
`ClientError: InputConfiguration: Input input has wrong shape in Input Shape dictionary. Input shapes should be provided in NCHW format.`	Compruebe que la entrada del modelo siga el formato NCHW. Consulte ¿Qué formas de datos de entrada espera SageMaker Neo?

MXNet

Error	Solución
`ClientError: InputConfiguration: Only one parameter file is allowed for MXNet model. Please make sure the framework you select is correct.`	SageMaker Neo seleccionará el primer archivo de parámetros proporcionado para su compilación.

TensorFlow

Error	Solución
`InputConfiguration: Exactly one .pb file is allowed for TensorFlow models.`	Asegúrese de proporcionar solo un archivo.pb o.pbtxt.
`InputConfiguration: Exactly one .pb or .pbtxt file is allowed for TensorFlow models.`	Asegúrese de proporcionar solo un archivo.pb o.pbtxt.
`ClientError: InputConfiguration: TVM cannot convert <model zoo> model. Please make sure`	Compruebe que el operador que ha elegido es compatible.

Error	Solución
`the framework you selected is correct. The following operators are not implemented: {<operator name>}`	Consulte Marcos y operadores compatibles con SageMaker Neo.

PyTorch

Error	Solución
`InputConfiguration: We are unable to extract DataInputConfig from the model due to` *`input_config_derivation_error`* `. Please override by providing a DataInputConfig during compilation job creation.`	Haga una de estas dos operaciones: • Especifique el nombre y la forma de las entradas esperadas proporcionando una definición `DataInputConfig` en su solicitud de compilación. • Investiga el error en Amazon CloudWatch Logs. Compruebe el grupo de registro `/aws/sagemaker/CompilationJobs` y busque un flujo de registro denominado *`compilationJobName`*`/model-info-extraction` .

Errores relacionados con la infraestructura

Error	Solución
`ClientError: InputConfiguration: S3 object does not exist. Bucket: <bucket>, Key: <bucket key>`	Compruebe la URI de Amazon S3 que ha proporcionado.
`ClientError: InputConfiguration: Bucket <bucket name> is in region <region name> which is different from AWS Sagemaker service region <service region>`	Cree un bucket de Amazon S3 que se encuentre en la misma región que el servicio.
`ClientError: InputConfiguration: Unable to untar input model. Please confirm the model is a tar.gz file`	Compruebe que el modelo de Amazon S3 esté comprimido en un archivo `tar.gz`.

Compruebe su registro de compilación

1. Dirígete a Amazon CloudWatch en https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Seleccione la región en la que creó el trabajo de compilación en la lista desplegable de Región situada en la parte superior derecha.
3. En el panel de navegación de Amazon CloudWatch, selecciona Logs. Seleccione Grupo de registros.
4. Busque el grupo de registros denominado `/aws/sagemaker/CompilationJobs`. Seleccione el grupo de registro.
5. Busque el flujo de registro que lleva el nombre del trabajo de compilación. Seleccione el flujo de registros.

Solucionar errores de inferencia de Neo

Esta sección contiene información sobre cómo prevenir y resolver algunos de los errores más comunes que se pueden producir al implementar and/or el dispositivo final. Esta sección se aplica a la PyTorch versión 1.4.0 o posterior y a la MXNetversión 1.7.0 o posterior.

- Asegúrese de que la primera inferencia (inferencia de calentamiento) sobre un dato de entrada válido se haya realizado en `model_fn()`, si ha definido un `model_fn` en el guión de inferencia; de lo contrario, podría aparecer el siguiente mensaje de error en la terminal cuando se llame a `predict API`:

```
An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received
 server error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed
 out while waiting for a response from container model. Review the latency metrics
 for each container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."
```

- Establezca las variables de entorno como se muestra en la siguiente tabla. Si no están configurados, puede aparecer el siguiente mensaje de error:

  En la terminal:

```
An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received
 server error (503) from <users-sagemaker-endpoint> with message "{ "code": 503,
 "type": "InternalServerException", "message": "Prediction failed" } ".
```

  CloudWatchEn:

```
W-9001-model-stdout com.amazonaws.ml.mms.wlm.WorkerLifeCycle - AttributeError:
 'NoneType' object has no attribute 'transform'
```

Clave	Valor
SAGEMAKER_PROGRAM	inference.py
SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY	/opt/ml/model/code
SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL	20
SAGEMAKER_REGION	<su región>

- Asegúrese de que la variable de `MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT` entorno esté establecida en 500 o un valor superior al crear el modelo Amazon SageMaker AI; de lo contrario, podría aparecer el siguiente mensaje de error en la terminal:

```
An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received
 server error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed
 out while waiting for a response from container model. Review the latency metrics
 for each container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."
```

Solución de errores de Ambarella

SageMaker Neo requiere que los modelos estén empaquetados en un archivo TAR comprimido (`*.tar.gz`). Los dispositivos Ambarella requieren que se incluyan archivos adicionales en el archivo TAR comprimido antes de enviarlo para su compilación. Incluya los siguientes archivos en su archivo TAR comprimido si desea compilar un modelo para los objetivos de Ambarella con SageMaker Neo:

- Un modelo entrenado que utiliza un marco compatible con Neo SageMaker
- Un archivo de configuración JSON
- Imágenes de calibración

Por ejemplo, el contenido del archivo TAR comprimido tendrá un aspecto semejante al del siguiente ejemplo:

```
###amba_config.json
###calib_data
|    ### data1
|    ### data2
|    ### .
|    ### .
|    ### .
|    ### data500
###mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb
```

El directorio está configurado de la siguiente manera:

- `amba_config.json`: archivo de configuración
- `calib_data`: carpeta que contiene imágenes de calibración
- `mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb`: TensorFlow modelo guardado como un gráfico congelado

Para obtener información sobre los marcos compatibles con SageMaker Neo, consulteMarcos admitidos.

Configuración del archivo de configuración

El archivo de configuración proporciona la información requerida por la cadena de herramientas de Ambarella para compilar el modelo. El archivo de configuración debe guardarse como un archivo JSON y el nombre del archivo debe terminar por `*config.json`. A continuación se muestra el contenido del archivo de configuración.

Key	Description (Descripción)	Ejemplo
inputs	El diccionario mapea las capas de entrada al atributo.	`{inputs:{"data":{...},"data1":{...}}}`
"data"	Nombre de capa de entrada. Nota: "data" es un ejemplo del nombre que puede utilizar para etiquetar la capa de entrada.	"data"
Forma	Describe la forma de la entrada al modelo. Esto sigue las mismas convenciones que usa SageMaker Neo.	"shape": "1,3,224,224"
filepath	Ruta relativa al directorio que contiene las imágenes de calibración. Pueden ser archivos binarios o de imagen, como JPG o PNG.	"filepath": "calib_data/"
colorformat	Formato de color que espera el modelo. Se utilizará al convertir las imágenes a archivos binarios. Valores admitidos: [RGB, BGR]. El valor predeterminado es RGB.	"colorformat":"RGB"

Key	Description (Descripción)	Ejemplo
mean	Valor medio que debe restarse de la entrada. Puede ser un valor único o una lista de valores. Cuando la media se proporciona en forma de lista, el número de entradas debe coincidir con la dimensión del canal de la entrada.	"mean":128.0
escalar	Valor de escala que se utilizará para normalizar la entrada. Puede ser un valor único o una lista de valores. Cuando la escala se proporciona en forma de lista, el número de entradas debe coincidir con la dimensión del canal de la entrada.	"scale": 255.0

A continuación se muestra un ejemplo de archivo de configuración:

```
{
    "inputs": {
        "data": {
                "shape": "1, 3, 224, 224",
                "filepath": "calib_data/",
                "colorformat": "RGB",
                "mean":[128,128,128],
                "scale":[128.0,128.0,128.0]
        }
    }
}
```

Imágenes de calibración

Cuantifique su modelo entrenado proporcionando imágenes de calibración. La cuantificación del modelo mejora el rendimiento del CVFlow motor en un sistema Ambarella en un chip (SoC). La cadena de herramientas de Ambarella utiliza las imágenes de calibración para determinar cómo se debe cuantificar cada capa del modelo para lograr un rendimiento y una precisión óptimos. Cada capa se cuantifica de forma independiente en uno o varios formatos. INT8 INT16 El modelo final tiene una mezcla de INT16 capas INT8 y capas después de la cuantificación.

¿Cuántas imágenes debería usar?

Se recomienda incluir entre 100 y 200 imágenes que sean representativas de los tipos de escenas que se espera que maneje el modelo. El tiempo de compilación del modelo aumenta linealmente en función del número de imágenes de calibración del archivo de entrada.

¿Cuáles son los formatos de imagen recomendados?

Las imágenes de calibración pueden estar en formato binario sin procesar o en formatos de imagen como JPG y PNG.

La carpeta de calibración puede contener una mezcla de imágenes y archivos binarios. Si la carpeta de calibración contiene imágenes y archivos binarios, la cadena de herramientas convierte primero las imágenes en archivos binarios. Una vez finalizada la conversión, utiliza los archivos binarios recién generados junto con los archivos binarios que estaban originalmente en la carpeta.

¿Puedo convertir primero las imágenes a formato binario?

Sí. Puede convertir las imágenes al formato binario con paquetes de código abierto como OpenCV o PIL. Recorta y cambia el tamaño de las imágenes para que se adapten a la capa de entrada del modelo formado.

Media y escala

Puede especificar las opciones de preprocesamiento de la media y la escala en la cadena de herramientas de Amberalla. Estas operaciones están integradas en la red y se aplican durante la inferencia en cada entrada. No proporcione datos procesados si especifica la media o la escala. Más específicamente, no proporcione datos de los que haya restado la media o a los que haya aplicado la escala.

Compruebe su registro de compilación

Para obtener información sobre cómo comprobar el registro de compilación de los dispositivos Ambarella, consulte Compruebe su registro de compilación.

Sesiones con estado con modelos de Amazon SageMaker AI

Cuando envíe solicitudes a un punto de conexión de inferencia de Amazon SageMaker AI, puede optar por enrutarlas a una sesión con estado. Durante una sesión con estado, se envían varias solicitudes de inferencia a la misma instancia de ML y la instancia facilita la sesión.

Normalmente, cuando se invoca un punto de conexión de inferencia, Amazon SageMaker AI enruta la solicitud a cualquier instancia de ML de entre las múltiples instancias que se alojan en el punto de conexión. Este comportamiento de enrutamiento ayuda a minimizar la latencia al distribuir de forma uniforme el tráfico de inferencia. Sin embargo, uno de los resultados del comportamiento de enrutamiento es que no se puede predecir qué instancia atenderá su solicitud.

Esta imprevisibilidad constituye una limitación si desea enviar su solicitud a un modelo con estado. Un modelo con estado tiene un contenedor que almacena en caché los datos de contexto que recibe de las solicitudes de inferencia. Como los datos se almacenan en caché, puede interactuar con el contenedor enviando varias solicitudes y no es necesario que incluya todo el contexto de la interacción en cada solicitud. En cambio, el modelo extrae datos del contexto almacenado en caché para fundamentar su predicción.

Los modelos con estado son ideales cuando los datos de contexto para la interacción son muy grandes, por ejemplo, cuando incluyen lo siguiente:

- Archivos de texto de gran tamaño
- Largos historiales de chat
- Datos multimedia (imágenes, vídeo y audio) para modelos multimodales

En estos casos, si pasa el contexto completo con cada petición, la latencia de red de las solicitudes se ralentiza y la capacidad de respuesta de la aplicación disminuye.

Para que el punto de conexión de inferencia admita una sesión con estado, debe alojar un modelo con estado. Usted es el propietario de la implementación del modelo con estado. Amazon SageMaker AI le permite enrutar solicitudes a una sesión con estado, pero no proporciona modelos con estado que pueda implementar y utilizar.

Para ver un ejemplo de cuaderno y contenedor de modelos que muestre cómo se implementan las interacciones con estado, consulte Despliegue de ejemplo.

Para obtener más información sobre la implementación de modelos con estado con TorchServe, consulte Stateful Inference en el repositorio de GitHub de TorchServe.

Funcionamiento de las sesiones con estado

Durante una sesión con estado, la aplicación interactúa con el contenedor de modelos de las siguientes maneras.

Inicio de una sesión con estado

1. Para iniciar una sesión con un modelo con estado alojado en Amazon SageMaker AI, el cliente envía una solicitud `InvokeEndpoint` con la API de SageMaker AI. Para el parámetro de la solicitud `SessionID`, el cliente indica a SageMaker AI que inicie una nueva sesión especificando el valor `NEW_SESSION`. En la carga útil de la solicitud, el cliente también indica al contenedor que inicie una nueva sesión. La sintaxis de esta instrucción varía en función de la implementación del contenedor. Depende del modo en que el código de contenedor gestione la carga útil de la solicitud.

   En el siguiente ejemplo, se inicia una sesión nueva mediante el SDK para Python (Boto3):

```
import boto3
import sagemaker
import json

payload = {
"requestType":"NEW_SESSION"
}
payload = json.dumps(payload)

smr = boto3.client(
    'sagemaker-runtime',
    region_name="region_name",
    endpoint_url="endoint_url")

create_session_response = smr.invoke_endpoint(
    EndpointName="endpoint_name",
    Body=payload,
    ContentType="application/json",
```

```
    SessionId="NEW_SESSION")
```

2. El contenedor de modelos gestiona la solicitud del cliente iniciando una nueva sesión. Para la sesión, almacena en caché los datos que el cliente envía en la carga útil de la solicitud. También crea un ID de sesión y establece una marca de tiempo de periodo de vida (TTL). Esta marca de tiempo indica cuándo caduca la sesión. El contenedor debe proporcionar el ID de sesión y la marca de tiempo a Amazon SageMaker AI configurando el siguiente encabezado HTTP en la respuesta:

```
X-Amzn-SageMaker-Session-Id: session_id; Expires=yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ
```

3. En la respuesta a la solicitud `InvokeEndpoint`, Amazon SageMaker AI proporciona el ID de sesión y la marca de tiempo TTL para el parámetro de respuesta `NewSessionID`.

   En el siguiente ejemplo, se extrae el ID de la sesión de la respuesta `invoke_endpoint`:

```
session_id = create_session_response['ResponseMetadata']['HTTPHeaders']['x-amzn-
sagemaker-new-session-id'].split(';')[0]
```

Reanudación de una sesión con estado

- Para usar la misma sesión para una solicitud de inferencia posterior, el cliente envía otra solicitud `InvokeEndpoint`. Para el parámetro de solicitud `SessionID`, especifica el ID de la sesión. Con este ID, SageMaker AI enruta la solicitud a la misma instancia de ML en la que se inició la sesión. Como el contenedor ya ha almacenado en caché la carga útil de la solicitud original, el cliente no necesita pasar los mismos datos de contexto que estaban en la solicitud original.

  En el siguiente ejemplo, se reanuda una sesión pasando el ID de sesión con el parámetro de solicitud `SessionId`:

```
smr.invoke_endpoint(
    EndpointName="endpoint_name",
    Body=payload,
    ContentType="application/json",
    SessionId=session_id)
```

Cierre de una sesión con estado

1. Para cerrar una sesión, el cliente envía una solicitud `InvokeEndpoint` final. Para el parámetro de solicitud `SessionID`, el cliente proporciona el ID de la sesión. En la carga útil del cuerpo de la solicitud, el cliente indica que el contenedor debe cerrar la sesión. La sintaxis de esta instrucción varía en función de la implementación del contenedor.

   En el siguiente ejemplo, se cierra una sesión:

   ```
   payload = {
       "requestType":"CLOSE"
   }
   payload = json.dumps(payload)

   closeSessionResponse = smr.invoke_endpoint(
       EndpointName="endpoint_name",
       Body=payload,
       ContentType="application/json",
       SessionId=session_id)
   ```

2. Cuando cierra la sesión, el contenedor devuelve el ID de sesión a SageMaker AI configurando el siguiente encabezado HTTP en la respuesta:

   ```
   X-Amzn-SageMaker-Closed-Session-Id: session_id
   ```

3. En la respuesta a la solicitud `InvokeEndpoint` del cliente, Amazon SageMaker AI proporciona el ID de sesión del parámetro de respuesta `ClosedSessionId`.

   En el siguiente ejemplo, se extrae el ID de la sesión cerrada de la respuesta `invoke_endpoint`:

   ```
   closed_session_id = closeSessionResponse['ResponseMetadata']['HTTPHeaders']['x-
   amzn-sagemaker-closed-session-id'].split(';')[0]
   ```

Despliegue de ejemplo

En el siguiente cuaderno de ejemplo, se muestra cómo implementar el contenedor para un modelo con estado. También se muestra cómo una aplicación cliente inicia, continúa y cierra una sesión con estado.

Inferencia con estado LLaVA con SageMaker AI

El cuaderno utiliza el modelo LLaVA: Large Language and Vision Assistant, que acepta peticiones de texto e imágenes. El cuaderno carga una imagen en el modelo y, a continuación, hace preguntas sobre esa imagen sin tener que volver a enviarla para cada solicitud. El contenedor de modelos utiliza el marco de trabajo de TorchServe. Almacena en caché los datos de la imagen en la memoria de la GPU.

Prácticas recomendadas

Los siguientes temas proporcionan orientación sobre las prácticas recomendadas para implementar modelos de aprendizaje automático en Amazon SageMaker AI.

Temas

- Mejores prácticas para implementar modelos en los servicios de alojamiento de SageMaker IA
- Supervisión de prácticas recomendadas de seguridad
- Inferencia en tiempo real de baja latencia con AWS PrivateLink
- Migre la carga de trabajo de inferencias de x86 a Graviton AWS
- Solucionar problemas de implementación de modelos de Amazon SageMaker AI
- Prácticas recomendadas de optimización de costos de inferencia
- Prácticas recomendadas para reducir al mínimo las interrupciones durante las actualizaciones de controladores de la GPU
- Mejores prácticas para la seguridad y la salud de los terminales con Amazon SageMaker AI
- Actualización de los contenedores de inferencia para cumplir con el kit de herramientas de contenedores de NVIDIA

Mejores prácticas para implementar modelos en los servicios de alojamiento de SageMaker IA

Al alojar modelos mediante servicios de alojamiento de SageMaker IA, tenga en cuenta lo siguiente:

- Por lo general, una aplicación cliente envía solicitudes al punto final HTTPS de la SageMaker IA para obtener inferencias a partir de un modelo implementado. También puede enviar solicitudes a este punto de conexión desde el cuaderno de Jupyter durante la prueba.

- Puede implementar un modelo entrenado con SageMaker IA en su propio objetivo de despliegue. Para ello, necesita saber el formato específico del algoritmo de los artefactos del modelo que generó la capacitación de modelos. Para obtener más información sobre los formatos de salida, consulte la sección correspondiente al algoritmo que está usando en Formatos de datos comunes para la capacitación.
- Puede implementar varias variantes de un modelo en el mismo punto final HTTPS de SageMaker IA. Esto resulta útil para las variaciones de prueba de un modelo en la producción. Por ejemplo, suponga que se ha implementado un modelo en producción. Desea probar una variación del modelo dirigiendo una pequeña cantidad de tráfico, como por ejemplo un 5 %, al nuevo modelo. Para ello, cree una configuración de punto de conexión que describa ambas variantes del modelo. Especifique `ProductionVariant` en su solicitud en `CreateEndPointConfig`. Para obtener más información, consulte `ProductionVariant`.
- Puede configurar un `ProductionVariant` para utilizar Application Auto Scaling. Para obtener información sobre la configuración del escalado automático, consulte Escalado automático de los modelos de Amazon SageMaker AI.
- Puede modificar un punto de conexión sin tomar los modelos que ya se han implementado en la producción fuera de servicio. Por ejemplo, puede agregar nuevas variantes de modelos, actualizar las configuraciones de instancias de computación de ML de las variantes de modelos existentes o cambiar la distribución del tráfico entre las variantes de modelos. Para modificar un punto final, debe proporcionar una nueva configuración de punto final. SageMaker La IA implementa los cambios sin ningún tiempo de inactividad. Para obtener más información, consulte `UpdateEndpoint`y `UpdateEndpointWeightsAndCapacities`.
- El cambio o eliminación de los artefactos de los modelos o la modificación del código de inferencia después de implementar un modelo generan resultados impredecibles. Si necesita cambiar o eliminar artefactos de modelos o cambiar el código de inferencias, modifique el punto de conexión proporcionando una nueva configuración de punto de conexión. Una vez que proporcione la nueva configuración de punto de conexión, podrá cambiar o eliminar los artefactos de modelo correspondientes a la configuración de punto de conexión antigua.
- Si desea obtener inferencias en conjuntos de datos completos, considere la posibilidad de utilizar transformaciones por lotes como alternativa a los servicios de alojamiento. Para obtener información, consulte Transformación por lotes para inferencias con Amazon AI SageMaker

Implementación de varias instancias en diversas zonas de disponibilidad

Cree puntos finales sólidos al alojar su modelo. SageMaker Los puntos finales de IA pueden ayudar a proteger su aplicación de las interrupciones en las zonas de disponibilidad y de los fallos en las instancias. Si se produce una interrupción o una instancia falla, SageMaker AI intentará distribuir automáticamente las instancias entre las zonas de disponibilidad. Por este motivo, recomendamos encarecidamente que implemente varias instancias para cada punto de conexión de producción.

Si usa una nube privada virtual (VPC) de Amazon, configure la VPC con al menos dos `Subnets`, cada una en una zona de disponibilidad distinta. Si se produce una interrupción o una instancia falla, Amazon SageMaker AI intentará distribuir automáticamente las instancias entre las zonas de disponibilidad.

En general, para lograr un rendimiento de mayor confianza, use más Tipos de instancia pequeños en diferentes zonas de disponibilidad para alojar sus puntos de conexión.

Implementar componentes de inferencia para una alta disponibilidad. Además de la recomendación anterior sobre los números de instancias, para lograr una disponibilidad del 99,95 %, asegúrese de que los componentes de inferencia estén configurados para tener más de dos copias. Además, en la política administrada de escalado automático, establezca también el número mínimo de instancias en dos.

Supervisión de prácticas recomendadas de seguridad

Supervise su uso de la SageMaker IA en relación con las mejores prácticas de AWS seguridad mediante Security Hub CSPM. Security Hub CSPM utiliza controles de seguridad para evaluar las configuraciones de los recursos y los estándares de seguridad para cumplir con varios marcos de conformidad. Para obtener más información sobre el uso de Security Hub CSPM para evaluar los recursos de SageMaker IA, consulte los controles de Amazon SageMaker AI en la Guía del usuario de AWS Security Hub CSPM.

Inferencia en tiempo real de baja latencia con AWS PrivateLink

Amazon SageMaker AI proporciona baja latencia para inferencias en tiempo real y, al mismo tiempo, mantiene una alta disponibilidad y resiliencia mediante la implementación Multi-AZ. La latencia de la aplicación se compone de dos componentes principales: latencia de infraestructura o sobrecarga y latencia de inferencia del modelo. La reducción de latencia de sobrecarga abre nuevas posibilidades, como la implementación de modelos más complejos, profundos y precisos o la división de aplicaciones monolíticas en módulos de microservicios escalables y fáciles de mantener.

Puede reducir la latencia de las inferencias en tiempo real con la SageMaker IA mediante una implementación. AWS PrivateLink Con AWS PrivateLink, puede acceder de forma privada a todas las operaciones de la SageMaker API desde su Virtual Private Cloud (VPC) de forma escalable mediante puntos de conexión de la VPC de interfaz. Un punto final de VPC de interfaz es una interfaz de red elástica en la subred con direcciones IP privadas que sirve como punto de entrada para todas SageMaker las llamadas a la API.

De forma predeterminada, un punto final de SageMaker IA con 2 o más instancias se implementa en al menos 2 zonas de AWS disponibilidad (AZs) y las instancias de cualquier zona de disponibilidad pueden procesar las invocaciones. Esto da como resultado uno o más “saltos” de AZ que contribuyen a la latencia de sobrecarga. Una implementación AWS PrivateLink con la opción `privateDNSEnabled` establecida como `true` mitiga esta situación al lograr dos objetivos:

- Mantiene todo el tráfico de inferencias dentro de la VPC.
- Mantiene el tráfico de invocación en la misma zona de disponibilidad que el cliente que lo originó al usar SageMaker Runtime. Esto evita los «saltos» entre la AZs reducción de la latencia de sobrecarga.

En las siguientes secciones de esta guía, se muestra cómo puede reducir la latencia de las inferencias en tiempo real durante la implementación AWS PrivateLink .

Temas

- Implemente AWS PrivateLink
- Implemente un punto final de SageMaker IA en una VPC
- Invoca el punto final de la IA SageMaker

Implemente AWS PrivateLink

Para implementarlo AWS PrivateLink, primero cree un punto final de interfaz para la VPC desde el que se conecta a los puntos finales de SageMaker IA. Siga los pasos que se indican en Acceder a un AWS servicio mediante un punto final de la VPC de la interfaz para crear el punto final de la interfaz. Al crear el punto de conexión, seleccione los siguientes ajustes en la interfaz de la consola:

- Seleccione la casilla Habilitar nombre de DNS en Configuración adicional
- Seleccione los grupos de seguridad y las subredes adecuados que se utilizarán con los puntos finales de SageMaker IA.

Asegúrese también de que la VPC tenga activados los nombres de host DNS. Para obtener más información sobre cómo cambiar los atributos de DNS de una VPC, consulte Ver y actualizar los atributos de DNS de una VPC.

Implemente un punto final de SageMaker IA en una VPC

Para lograr una latencia de sobrecarga baja, cree un punto final de SageMaker IA con las mismas subredes que especificó al implementar. AWS PrivateLink Estas subredes deben coincidir con las AZs de su aplicación cliente, como se muestra en el siguiente fragmento de código.

```
model_name = '<the-name-of-your-model>'

vpc = 'vpc-0123456789abcdef0'
subnet_a = 'subnet-0123456789abcdef0'
subnet_b = 'subnet-0123456789abcdef1'
security_group = 'sg-0123456789abcdef0'

create_model_response = sagemaker_client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
    PrimaryContainer = {
        'Image': container,
        'ModelDataUrl': model_url
    },
    VpcConfig = {
        'SecurityGroupIds': [security_group],
        'Subnets': [subnet_a, subnet_b],
    },
)
```

En el fragmento de código mencionado anteriormente se presupone que ha seguido los pasos descritos en Antes de empezar.

Invoca el punto final de la IA SageMaker

Por último, especifique el cliente SageMaker Runtime e invoque el punto final de la SageMaker IA, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código.

```
endpoint_name = '<endpoint-name>'
```

```
runtime_client = boto3.client('sagemaker-runtime')
response = runtime_client.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
                                          ContentType='text/csv',
                                          Body=payload)
```

Para obtener más información sobre configuración de puntos de conexión, consulte Implementación de modelos para inferencia en tiempo real.

Migre la carga de trabajo de inferencias de x86 a Graviton AWS

AWS Graviton es una serie de procesadores basados en ARM diseñados por. AWS Son más eficientes desde el punto de vista energético que los procesadores basados en x86 y ofrecen una atractiva relación precio-rendimiento. Amazon SageMaker AI ofrece instancias basadas en Graviton para que pueda aprovechar estos procesadores avanzados para sus necesidades de inferencia.

Puede migrar sus cargas de trabajo de inferencias existentes de instancias basadas en x86 a instancias basadas en Graviton, utilizando imágenes de contenedor compatibles con ARM o imágenes de contenedor de múltiples arquitecturas. En esta guía se presupone que está utilizando imágenes de contenedor de aprendizaje profundo AWS o sus propias imágenes de contenedor compatibles con ARM. Para obtener más información sobre cómo crear sus propias imágenes, consulte Crear su imagen.

A un nivel alto, la migración de la carga de trabajo de inferencias de instancias basadas en x86 a instancias basadas en Graviton es un proceso de cuatro pasos:

1. Envía las imágenes de los contenedores a Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), AWS un registro de contenedores gestionado.
2. Cree un modelo de SageMaker IA.
3. Crear una configuración de punto de conexión.
4. Crear un punto de conexión.

En las siguientes secciones de esta guía se facilita más información sobre los pasos anteriores. Sustituya *`user placeholder text`* los ejemplos de código por su propia información.

Temas

- Inserción de imágenes de contenedor en Amazon ECR
- Cree un modelo de SageMaker IA

- Creación de una configuración de punto de conexión
- Creación de un punto de conexión

Inserción de imágenes de contenedor en Amazon ECR

Puede enviar las imágenes de su contenedor a Amazon ECR con el AWS CLI. Cuando utilice una imagen compatible con ARM, compruebe que sea compatible con la arquitectura ARM:

```
docker inspect deep-learning-container-uri
```

La respuesta `"Architecture": "arm64"` indica que la imagen es compatible con la arquitectura ARM. Puede enviarla a Amazon ECR con el comando `docker push`. Para obtener más información, compruebe Insertar una imagen de Docker.

Las imágenes de contenedor de arquitecturas múltiples son, fundamentalmente, un conjunto de imágenes de contenedor compatibles con diferentes arquitecturas o sistemas operativos, a las que puedes hacer referencia con un nombre de manifiesto común. Si utiliza imágenes de contenedores de arquitecturas múltiples, además de enviar las imágenes a Amazon ECR, también tendrá que enviar una lista de manifiestos a Amazon ECR. Una lista de manifiestos permite incluir anidados de otros manifiestos de imágenes, donde cada imagen incluida se especifica por arquitectura, sistema operativo y otros atributos de plataforma. En el siguiente ejemplo, se crea una lista de manifiestos y se envía a Amazon ECR.

1. Cree un archivo de manifiesto.

   ```
   docker manifest create aws-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/my-
   repository \
     aws-account-id.dkr.ecr.aws-account-id.amazonaws.com/my-repository:amd64 \
    aws-account-id.dkr.ecr.aws-account-id.amazonaws.com/my-repository:arm64 \
   ```

2. Anote la lista de manifiestos para que identifique correctamente qué imagen corresponde a cada arquitectura.

   ```
   docker manifest annotate --arch arm64 aws-account-id.dkr.ecr.aws-
   region.amazonaws.com/my-repository \
     aws-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/my-repository:arm64
   ```

3. Inserte el manifiesto.

```
docker manifest push aws-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/my-repository
```

Para obtener más información sobre la creación e inserción de listas de manifiestos en Amazon ECR, consulte Introducir imágenes de contenedores de arquitecturas múltiples para Amazon ECR e Insertar una imagen de arquitecturas múltiples.

Cree un modelo de SageMaker IA

Cree un modelo de SageMaker IA llamando a la `CreateModel`API.

```
import boto3
from sagemaker import get_execution_role


aws_region = "aws-region"
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name=aws_region)

role = get_execution_role()

sagemaker_client.create_model(
    ModelName = "model-name",
    PrimaryContainer = {
        "Image": "deep-learning-container-uri",
        "ModelDataUrl": "model-s3-location",
        "Environment": {
            "SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
            "SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "inference-script-s3-location",
            "SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
            "SAGEMAKER_REGION": aws_region,
        }
    },
    ExecutionRoleArn = role
)
```

Creación de una configuración de punto de conexión

Crea una configuración de punto de conexión llamando a la API `CreateEndpointConfig`. Para obtener una lista de instancias basadas en Graviton, consulte Instancias optimizadas para la computación.

```
sagemaker_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName = "endpoint-config-name",
    ProductionVariants = [
        {
            "VariantName": "variant-name",
            "ModelName": "model-name",
            "InitialInstanceCount": 1,
            "InstanceType": "ml.c7g.xlarge", # Graviton-based instance
       }
    ]
)
```

Creación de un punto de conexión

Cree un punto de conexión llamando a la API `CreateEndpoint`.

```
sagemaker_client.create_endpoint(
    EndpointName = "endpoint-name",
    EndpointConfigName = "endpoint-config-name"
)
```

Solucionar problemas de implementación de modelos de Amazon SageMaker AI

Si encuentra algún problema al implementar modelos de aprendizaje automático en Amazon SageMaker AI, consulte la siguiente guía.

Temas

- Errores de detección en la cuenta de la CPU activa
- Problemas al implementar un archivo model.tar.gz
- El contenedor principal no superó las comprobaciones de estado de ping

Errores de detección en la cuenta de la CPU activa

Si despliega un modelo de SageMaker IA con una máquina virtual Java (JVM) de Linux, es posible que se produzcan errores de detección que impidan utilizar los recursos de CPU disponibles. Este problema afecta a algunos dispositivos JVMs compatibles con Java 8 y Java 9, y a la mayoría de los que admiten Java 10 y Java 11. Estos JVMs implementan un mecanismo que detecta y gestiona el número de CPU y la memoria máxima disponible cuando se ejecuta un modelo en un contenedor de Docker y, de manera más general, dentro de los `taskset` comandos o grupos de control (cgroups) de Linux. SageMaker Las implementaciones de IA aprovechan algunos de los ajustes que utiliza la JVM para administrar estos recursos. Actualmente, esto hace que el contenedor detecte incorrectamente el número de disponibles. CPUs

SageMaker La IA no limita el acceso CPUs a una instancia. Sin embargo, es posible que la JVM detecte el recuento de CPU 1 cuando haya más CPU CPUs disponibles para el contenedor. Como resultado, la JVM se ajusta toda la configuración interna para que se ejecute como si solo 1 núcleo de CPU está disponible. Esta configuración afecta a la recopilación de elementos no utilizados, bloqueos, subprocesos de compilador y otros elementos internos de la JVM que afectan negativamente a la simultaneidad, rendimiento y latencia del contenedor.

Como ejemplo de detección errónea, en un contenedor configurado para SageMaker IA que se implementa con una JVM basada en Java8_191 y que tiene cuatro disponibles en la instancia, ejecuta el siguiente CPUs comando para iniciar la JVM:

```
java -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -version
```

Esto genera la salida siguiente:

```
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
```

Muchos de los JVMs afectados por este problema tienen la opción de deshabilitar este comportamiento y restablecer el acceso total a todos los componentes de la instancia. CPUs Deshabilite este comportamiento no deseado y establezca un acceso total a todas CPUs las instancias incluyendo el `-XX:-UseContainerSupport` parámetro al iniciar las aplicaciones Java. Por ejemplo, ejecute el comando `java` para iniciar su JVM tal y como se indica a continuación:

```
java -XX:-UseContainerSupport -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -
version
```

Esto genera la salida siguiente:

```
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
```

Compruebe si la JVM que se usa en el contenedor es compatible con el parámetro `-XX:-UseContainerSupport`. En caso afirmativo, pase el parámetro siempre al iniciar la JVM. Esto proporciona acceso a todas CPUs las instancias.

También es posible que te encuentres con este problema cuando utilices indirectamente una JVM en contenedores de SageMaker IA. Por ejemplo, cuando se utiliza una JVM para admitir SparkML Scala. El parámetro `-XX:-UseContainerSupport` también afecta a la salida que devuelve la API `Runtime.getRuntime().availableProcessors()` de Java .

Problemas al implementar un archivo model.tar.gz

Al implementar un modelo mediante un archivo `model.tar.gz`, el tarball del modelo no debe incluir ningún symlink. Los symlinks provocan un error en la creación del modelo. Además, recomendamos que no incluya ningún archivo innecesario en el tarball.

El contenedor principal no superó las comprobaciones de estado de ping

Si el contenedor principal no supera las comprobaciones de estado de ping y aparece el siguiente mensaje de error, esto indica que hay un problema con el contenedor o el script:

```
The primary container for production variant beta did not pass the ping health check.
 Please check CloudWatch Logs logs for this endpoint.
```

Para solucionar este problema, deberías comprobar los CloudWatch registros de registro del terminal en cuestión para comprobar si hay algún error o problema que impida que el contenedor responda a `/ping` o. `/invocations` Los registros pueden incluir un mensaje de error que podría indicar el problema. Una vez que haya identificado el error y el motivo del mismo, debe resolverlo.

También es una buena práctica probar la implementación local del modelo antes de crear un punto de conexión.

- Usa el modo local del SageMaker SDK para imitar el entorno hospedado implementando el modelo en un punto final local. Para obtener más información, consulte Modo local.
- Usa los comandos vanilla docker para probar si el contenedor responde a /ping e /invocations. Para obtener más información, consulte local_test.

Prácticas recomendadas de optimización de costos de inferencia

El siguiente contenido proporciona técnicas y consideraciones para optimizar el costo de puntos de conexión. Puede utilizar estas recomendaciones para optimizar el costo de puntos de conexión nuevos y existentes.

Prácticas recomendadas

Para optimizar sus costes de inferencia de SageMaker IA, siga estas prácticas recomendadas.

Elija la mejor opción de inferencia para el trabajo.

SageMaker La IA ofrece 4 opciones de inferencia diferentes para proporcionar la mejor opción de inferencia para el trabajo. Es posible que pueda ahorrar costos si elige la opción de inferencia que mejor se adapte a su carga de trabajo.

- Utilice inferencia en tiempo real para cargas de trabajo de baja latencia con patrones de tráfico predecibles que deben tener características de latencia coherentes y estar siempre disponibles. Usted paga por el uso de la instancia.
- Utilice inferencia sin servidor para cargas de trabajo sincrónicas que tengan un patrón de tráfico intenso y puedan aceptar variaciones en la latencia p99. La inferencia sin servidor se escala automáticamente para adaptarse al tráfico de su carga de trabajo, por lo que no tendrá que pagar por ningún recurso inactivo. Solo pagará por la duración de la solicitud de inferencia. Se pueden

usar el mismo modelo y los mismos contenedores con la inferencia en tiempo real y sin servidor, por lo que puede cambiar entre estos dos modos si sus necesidades cambian.

- Utilice la inferencia asíncrona para cargas de trabajo asíncronas que procesan hasta 1 GB de datos (como cuerpo de textos, imágenes, vídeo y audio) que no son sensibles a la latencia y sí a los costos. Con la inferencia asíncrona, puede controlar los costos especificando un número fijo de instancias para obtener la velocidad de procesamiento óptima, en lugar de aprovisionarlas para los picos de procesamiento. También puede reducir la escala a cero para ahorrar costos adicionales.
- Utilice inferencia por lotes para las cargas de trabajo para las que necesite inferir un conjunto grande de datos para procesos que se llevan a cabo sin conexión (es decir, no necesita un punto de conexión persistente). La instancia se paga mientras dure el trabajo de inferencia por lotes.

Inscríbase en un SageMaker AI Savings Plan.

- Si tiene un nivel de uso uniforme en todos los servicios de SageMaker IA, puede optar por un SageMaker AI Savings Plan para reducir sus costes hasta en un 64%.
- Amazon SageMaker AI Savings Plans ofrece un modelo de precios flexible para Amazon SageMaker AI, a cambio del compromiso de mantener una cantidad constante de uso (medida en USD por hora) durante un período de uno o tres años. Estos planes se aplican automáticamente a los usos de instancias de SageMaker AI ML aptas, como SageMaker Studio Classic Notebook, SageMaker On-Demand Notebook, SageMaker Processing, SageMaker Data Wrangler, SageMaker Training, SageMaker Real-Time Inference y SageMaker Batch Transform, independientemente de la familia, el tamaño o la región de la instancia. Por ejemplo, puede cambiar el uso de una instancia ml.c5.xlarge de CPU que se ejecute en el Este de EE. UU. (Ohio) a una instancia ML.inf1 en Oeste de EE. UU. (Oregón) para cargas de trabajo de inferencia en cualquier momento y seguir pagando automáticamente el precio de Savings Plans.

Optimice su modelo para que funcione mejor.

- Los modelos no optimizados pueden prolongar los tiempos de ejecución y consumir más recursos. Puede optar por utilizar más instancias o más grandes para mejorar el rendimiento; sin embargo, esto conlleva costos más altos.
- Al optimizar sus modelos para que tengan un mayor rendimiento, podrá reducir los costos utilizando menos instancias o más pequeñas y, al mismo tiempo, mantener las mismas o mejores características de rendimiento. Puedes usar SageMaker Neo con SageMaker IA Inference para optimizar automáticamente los modelos. Para obtener más detalles y ejemplos, consulte Optimización del rendimiento de los modelos con SageMaker Neo.

Utilice el tipo y el tamaño de instancia más óptimos para realizar inferencias en tiempo real.

- SageMaker Inference tiene más de 70 tipos y tamaños de instancias que se pueden usar para implementar modelos de aprendizaje automático, incluidos los chipsets AWS Inferentia y Graviton optimizados para el aprendizaje automático. Elegir la instancia adecuada para su modelo le ayuda a garantizar que dispone de la instancia de mayor rendimiento al menor costo para sus modelos.

- Al usar Inference Recommender, puede comparar rápidamente diferentes instancias para comprender el rendimiento del modelo y los costos. Con estos resultados, puede elegir la instancia que desea implementar con la mejor rentabilidad de la inversión.

Mejore la eficiencia y los costos mediante la combinación de varios puntos de conexión en un único punto de conexión para realizar inferencias en tiempo real.

- Los costos pueden aumentar rápidamente cuando se implementan varios puntos de conexión, especialmente si los puntos de conexión no utilizan completamente las instancias subyacentes. Para saber si la instancia está infrautilizada, consulta las métricas de uso (CPU, GPU, etc.) de Amazon CloudWatch para tus instancias. Si tiene más de uno de estos puntos de conexión, puede combinar los modelos o contenedores de estos puntos de conexión múltiples en un solo punto de conexión.
- Al utilizar puntos de conexión multimodelo (MME) o puntos de conexión multicontenedor (MCE), puede implementar varios modelos o contenedores de ML en un único punto de conexión para compartir la instancia entre varios modelos o contenedores y mejorar la rentabilidad de la inversión. Para obtener más información, consulte este artículo sobre cómo ahorrar costes de inferencia mediante el uso de puntos de enlace multimodelo de Amazon SageMaker AI o cómo implementar varios contenedores de servicio en una sola instancia con puntos de enlace de varios contenedores de Amazon SageMaker AI en el blog Machine Learning. AWS

Configure el escalado automático para que se adapte a sus requisitos de carga de trabajo para realizar inferencias asíncronas y en tiempo real.

- Sin el escalado automático, debe aprovisionar los picos de tráfico o el riesgo de no disponibilidad del modelo. A menos que el tráfico de su modelo se mantenga estable durante todo el día, habrá un exceso de capacidad no utilizada. Esto conduce a una baja utilización y al despilfarro de recursos.

- El escalado automático es una out-of-the-box función que monitorea las cargas de trabajo y ajusta dinámicamente la capacidad para mantener un rendimiento estable y predecible al menor coste posible. Cuando la carga de trabajo aumenta, el escalado automático proporciona más instancias en línea. Cuando la carga de trabajo disminuye, el escalado automático elimina las instancias innecesarias, lo que le ayuda a reducir los costos de computación. Para obtener más información, consulte Configuración de puntos finales de inferencia de escalado automático en Amazon SageMaker AI en el blog AWS Machine Learning.

Prácticas recomendadas para reducir al mínimo las interrupciones durante las actualizaciones de controladores de la GPU

SageMaker AI Model Deployment actualiza los controladores de GPU en las instancias de ML para ofrecer opciones de inferencia en tiempo real, por lotes y asíncrona a lo largo del tiempo para brindar a los clientes acceso a las mejoras de los proveedores de controladores. A continuación, puede ver la versión de GPU compatible con cada opción de inferencia. Las diferentes versiones del controlador pueden cambiar la forma en que su modelo interactúa con el. GPUs A continuación, se muestran algunas estrategias que le ayudarán a entender cómo funciona su aplicación con las distintas versiones de controladores.

Versiones actuales y familias de instancias compatibles

Amazon SageMaker AI Inference admite los siguientes controladores y familias de instancias:

Servicio	GPU	Versión de controlador	Versión de CUDA	Tipos de instancias
Tiempo real	NVIDIA	470	CUDA 11.4	ml.p2.*, ml.p3.*, ml.p4d.*, ml.p4de.* , ml.g4dn.*, ml.g5.*
		535	CUDA 12.2	ml.p5.*, ml.g6.*
		550	CUDA 12.4	ml.p5e.*, ml.p5en.*

Servicio	GPU	Versión de controlador	Versión de CUDA	Tipos de instancias
		580	CUDA 13.0	ml.p6.*, ml.g7e. *
Inferencia asíncrona	NVIDIA	470	CUDA 11.4	ml.p2.*, ml.p3.*, ml.p4d.*, ml.p4de.*, ml.g4dn.*, ml.g5*
		470	CUDA 12.2	ml.p5.*, ml.g6.*
		550	CUDA 12.4	ml.p5e.*, ml.p5en.*
		580	CUDA 13.0	ml.p6.*, ml.g7e. *
Lote	NVIDIA	470	CUDA 11.4	ml.p2.*, ml.p3.*, ml.p4d.*, ml.p4de.*, ml.g4dn.*, ml.g5*

Solucione los problemas de su contenedor de modelos con las capacidades de la GPU

Si tiene algún problema al ejecutar la carga de trabajo de la GPU, consulte las siguientes instrucciones:

Fallo en la detección de tarjeta de GPU o error de inicialización de NVIDIA

Ejecute el comando `nvidia-smi` (Interfaz de administración del sistema NVIDIA) desde el contenedor de Docker. Si la interfaz de administración del sistema NVIDIA detecta un error de detección de la GPU o un error de inicialización de NVIDIA, mostrará el siguiente mensaje de error:

```
Failed to initialize NVML: Driver/library version mismatch
```

Según su caso de uso, siga estas prácticas recomendadas para resolver el fallo o error:

- Siga las recomendaciones de mejores prácticas que se describen en el menú desplegable Si trae sus propios (BYO) contenedores de modelos.

- Siga las recomendaciones de mejores prácticas que se describen en el menú desplegable Si utiliza una capa de compatibilidad CUDA.

Consulte la página de la interfaz de administración del sistema NVIDIA en el sitio web de NVIDIA para obtener más información.

`CannotStartContainerError`

Si la instancia de GPU utiliza versiones de controladores NVIDIA que no son compatibles con la versión CUDA del contenedor de Docker, no se podrá implementar un dispositivo de punto de conexión y aparecerá el siguiente mensaje de error:

```
Failure reason CannotStartContainerError. Please ensure the model container for
variant <variant_name> starts correctly when invoked with 'docker run <image> serve'
```

Según su caso de uso, siga estas prácticas recomendadas para resolver el fallo o error:

- Siga las recomendaciones de mejores prácticas que se describen en el menú desplegable El controlador del que depende mi contenedor es superior a la versión de las instancias de GPU ML.
- Siga las recomendaciones de mejores prácticas que se describen en el menú desplegable Si utiliza una capa de compatibilidad CUDA.

Prácticas recomendadas para trabajar con versiones de controladores que no coinciden

A continuación figura información sobre cómo actualizar el controlador de GPU:

El controlador del que depende mi contenedor es inferior a la versión de la instancia de GPU ML

No hay que hacer nada más. NVIDIA ofrece compatibilidad con versiones anteriores.

El controlador del que depende mi contenedor es superior a la versión de las instancias de GPU ML

Si se trata de una diferencia de versión poco importante, no hay que hacer nada más. NVIDIA proporciona compatibilidad con versiones posteriores poco importantes.

Si se trata de una diferencia de versión importante, será necesario instalar CUDA Compatibility Package. Consulte CUDA Compatibility Package en la documentación de NVIDIA.

> **Important**
>
> CUDA Compatibility Package no es compatible con versiones anteriores, por lo que es necesario deshabilitarlo si la versión del controlador de la instancia es superior a la versión de CUDA Compatibility Package.

Si trae sus propios (BYO) contenedores de modelos

Asegúrese de que no haya paquetes de controladores de NVIDIA agrupados en la imagen, ya que podrían provocar conflictos con la versión del controlador de NVIDIA alojada.

Si utiliza una capa de compatibilidad CUDA

Para comprobar si la versión del controlador de Nvidia de la plataforma es compatible con la versión de CUDA Compatibility Package instalada en el contenedor del modelo, consulte la documentación de CUDA. Si la versión del controlador de Nvidia de la plataforma no es compatible con la versión de CUDA Compatibility Package, puede deshabilitar o eliminar CUDA Compatibility Package de la imagen del contenedor del modelo. Si la versión de las bibliotecas de compatibilidad de CUDA es compatible con la última versión del controlador de Nvidia, le sugerimos que habilite CUDA Compatibility Package en función de la versión del controlador de Nvidia detectada para una futura compatibilidad añadiendo el siguiente fragmento de código en el guión de intérprete de comandos de inicio del contenedor (en el guión `ENTRYPOINT`).

El guión muestra cómo cambiar dinámicamente el uso de CUDA Compatibility Package en función de la versión del controlador Nvidia detectada en el host implementado para el contenedor de modelos. Cuando se SageMaker lanza una versión más reciente del controlador Nvidia, el paquete de compatibilidad CUDA instalado se puede desactivar automáticamente si la aplicación CUDA es compatible de forma nativa con el nuevo controlador.

```
#!/bin/bash

verlt() {
    [ "$1" = "$2" ] && return 1 || [ "$1" = "$(echo -e "$1\n$2" | sort -V | head -
n1)" ]
}

if [ -f /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 ]; then
    CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION=$(readlink /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 | cut
 -d'.' -f 3-)
```

```
    echo "CUDA compat package should be installed for NVIDIA driver smaller than
 ${CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION}"
    NVIDIA_DRIVER_VERSION=$(sed -n 's/^NVRM.*Kernel Module *\([0-9.]*\).*$/\1/p' /proc/
driver/nvidia/version 2>/dev/null || true)
    echo "Current installed NVIDIA driver version is ${NVIDIA_DRIVER_VERSION}"
    if verlt $NVIDIA_DRIVER_VERSION $CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION; then
        echo "Adding CUDA compat to LD_LIBRARY_PATH"
        export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/compat:$LD_LIBRARY_PATH
        echo $LD_LIBRARY_PATH
    else
        echo "Skipping CUDA compat setup as newer NVIDIA driver is installed"
    fi
else
    echo "Skipping CUDA compat setup as package not found"
fi
```

Mejores prácticas para la seguridad y la salud de los terminales con Amazon SageMaker AI

Para abordar los problemas de seguridad más recientes, Amazon SageMaker AI parchea automáticamente los puntos finales con el software más reciente y seguro. Sin embargo, si modificas de forma incorrecta las dependencias de tus puntos de conexión, Amazon SageMaker AI no podrá parchearlos automáticamente ni reemplazar las instancias en mal estado. Para garantizar que sus puntos de conexión sigan siendo aptos para actualizaciones automáticas, aplique las siguientes prácticas recomendadas.

No elimine recursos mientras los puntos de conexión los usen

Evite eliminar cualquiera de los siguientes recursos si ya tiene puntos de conexión que los utilizan:

- La definición del modelo que se crea con la CreateModelacción en la SageMaker API de Amazon.
- Cualquier artefacto del modelo que especifique para el parámetro `ModelDataUrl`.
- El rol de IAM y los permisos que especifique para el parámetro `ExecutionRoleArn`.

> **Recordatorio**
>
> En la definición del modelo que utilice su punto de conexión, asegúrese de que el rol de IAM que especificó tenga los permisos correctos. Para obtener más información

sobre los permisos necesarios para los puntos de enlace de Amazon SageMaker AI, consulteCreateModel API: permisos de rol de ejecución.

- Las imágenes de inferencia que especifique para el parámetro `Image`, si utiliza su propio código de inferencia.

> **Recordatorio**
>
> Si utilizas la función de registro privado, asegúrate de que Amazon SageMaker AI pueda acceder al registro privado siempre que utilices el punto final.

- Las subredes y grupos de seguridad de Amazon VPC que especifique para el parámetro `VpcConfig`.
- La configuración de punto final que se crea con la CreateEndpointConfigacción en la SageMaker API de Amazon.
- Cualquier clave de KMS o buckets de Amazon S3 que especifique en la configuración del punto de conexión.

> **Recordatorio**
>
> Asegúrese de no deshabilitar estas claves de KMS.

Siga estos procedimientos para actualizar sus puntos de conexión

Cuando actualice sus puntos de enlace de Amazon SageMaker AI, utilice cualquiera de los siguientes procedimientos que se adapten a sus necesidades.

Para actualizar los ajustes de definición de su modelo

1. Crea una nueva definición de modelo con la configuración actualizada mediante la CreateModel acción de la SageMaker API de Amazon.
2. Cree una nueva configuración de punto de conexión que utilice la nueva definición del modelo. Para ello, utiliza la CreateEndpointConfig acción de la SageMaker API de Amazon.
3. Actualice el dispositivo de punto de conexión con la nueva configuración de punto de conexión para que surta efecto la configuración de definición de modelo actualizada.

4. (Opcional) Elimine la configuración de punto de conexión anterior si no la va a utilizar con ningún otro punto de conexión. También puede eliminar los recursos que especificó en la definición del modelo si no los va a utilizar con ningún otro punto de conexión. Estos recursos incluyen artefactos de modelos en Amazon S3 e imágenes de inferencia.

Para actualizar la configuración del punto de conexión

1. Cree una nueva configuración de punto de conexión con la configuración actualizada.
2. Actualice el punto de conexión con la nueva configuración para que surtan efecto sus actualizaciones.
3. (Opcional) Elimine la configuración de punto de conexión anterior si no la va a utilizar con ningún otro punto de conexión. También puede eliminar los recursos que especificó en la definición del modelo si no los va a utilizar con ningún otro punto de conexión. Estos recursos incluyen artefactos de modelos en Amazon S3 e imágenes de inferencia.

Siempre que cree una nueva definición de modelo o configuración de punto de conexión, recomendamos que utilice un nombre exclusivo. Si desea actualizar estos recursos y conservar sus nombres originales, utilice los siguientes procedimientos.

Para actualizar la configuración del modelo y conservar el nombre del modelo original

1. Elimine la definición del modelo existente. En este punto, cualquier punto de conexión que utilice el modelo está dañado, pero se corrige esto en los pasos siguientes.
2. Vuelva a crear la definición del modelo con la configuración actualizada y utilice el mismo nombre de modelo.
3. Cree una nueva configuración de punto de conexión que utilice la definición actualizada del modelo.
4. Actualice el punto de conexión con la nueva configuración de punto de conexión para que surtan efecto sus actualizaciones.

Para actualizar la configuración de su punto de conexión y conservar el nombre de la configuración original

1. Elimine la configuración de punto de conexión existente.
2. Cree una nueva configuración de punto de conexión con la configuración actualizada y utilice el nombre original.

3. Actualice el punto de conexión con la nueva configuración para que surtan efecto sus actualizaciones.

Actualización de los contenedores de inferencia para cumplir con el kit de herramientas de contenedores de NVIDIA

A partir de las versiones 1.17.4 y posteriores, el kit de herramientas de contenedores de NVIDIA ya no monta automáticamente las bibliotecas de compatibilidad con CUDA. Este cambio de comportamiento podría afectar a sus cargas de trabajo de inferencia de SageMaker IA. Es posible que tus terminales de SageMaker IA y tus trabajos de transformación por lotes usen contenedores incompatibles con las versiones más recientes del kit de herramientas de contenedores de NVIDIA. Para asegurarse de que sus cargas de trabajo cumplen con los requisitos más recientes, es posible que deba actualizar sus puntos de conexión o configurar sus trabajos de transformación por lotes.

Actualización de los puntos finales de SageMaker IA para garantizar la conformidad

Te recomendamos que actualices los puntos finales de SageMaker IA existentes o crees otros nuevos que admitan el comportamiento predeterminado más reciente.

Para garantizar que su punto de conexión sea compatible con las versiones más recientes del kit de herramientas de contenedores de NVIDIA, siga estos pasos:

1. Actualice la configuración de las bibliotecas de compatibilidad de CUDA si utiliza su propio contenedor.
2. Especifique una imagen de máquina de Amazon (AMI) de inferencia que admita el comportamiento más reciente del kit de herramientas de contenedores NVIDIA. Especifica una AMI al actualizar un punto de conexión existente o al crear uno nuevo.

Actualización de la configuración de compatibilidad de CUDA si utiliza su propio contenedor

Las bibliotecas de compatibilidad de CUDA permiten la compatibilidad con las versiones posteriores. Esta compatibilidad se aplica a todas las versiones del kit de herramientas CUDA que sean más recientes que el controlador NVIDIA proporcionado por la SageMaker instancia de IA.

Debe habilitar las bibliotecas de compatibilidad de CUDA solo cuando el controlador de NVIDIA que utiliza la instancia de SageMaker IA tenga una versión anterior al kit de herramientas CUDA en el contenedor del modelo. Si el contenedor de su modelo no requiere compatibilidad con CUDA, puede

omitir este paso. Por ejemplo, puedes saltarte este paso si no piensas usar un kit de herramientas CUDA más nuevo que el que proporcionan las instancias de IA. SageMaker

Debido a los cambios introducidos en la versión 1.17.4 del kit de herramientas de contenedores NVIDIA, puede habilitar explícitamente las bibliotecas de compatibilidad de CUDA, si es necesario, añadiéndolas a `LD_LIBRARY_PATH` en el contenedor.

Le sugerimos que habilite la compatibilidad con CUDA en función de la versión del controlador NVIDIA detectada. Para habilitarla, añada el siguiente fragmento de código al script del intérprete de comandos de inicio del contenedor. Añada este código al script `ENTRYPOINT`.

El siguiente script muestra cómo cambiar dinámicamente el uso de la compatibilidad de CUDA en función de la versión del controlador NVIDIA detectada en el host implementado para el contenedor de modelos.

```
#!/bin/bash

verlt() {
    [ "$1" = "$2" ] && return 1 || [ "$1" = "$(echo -e "$1\n$2" | sort -V | head -
n1)" ]
}

if [ -f /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 ]; then
    CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION=$(readlink /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 | cut
 -d'.' -f 3-)
    echo "CUDA compat package should be installed for NVIDIA driver smaller than
 ${CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION}"
    NVIDIA_DRIVER_VERSION=$(sed -n 's/^NVRM.*Kernel Module *\([0-9.]*\).*$/\1/p' /proc/
driver/nvidia/version 2>/dev/null || true)
    echo "Current installed NVIDIA driver version is ${NVIDIA_DRIVER_VERSION}"
    if verlt $NVIDIA_DRIVER_VERSION $CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION; then
        echo "Adding CUDA compat to LD_LIBRARY_PATH"
        export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/compat:$LD_LIBRARY_PATH
        echo $LD_LIBRARY_PATH
    else
        echo "Skipping CUDA compat setup as newer NVIDIA driver is installed"
    fi
else
    echo "Skipping CUDA compat setup as package not found"
fi
```

Especificación de una AMI de inferencia que cumpla con el kit de herramientas de contenedores NVIDIA

En el `InferenceAmiVersion` parámetro del tipo de `ProductionVariant` datos, puede seleccionar la AMI para un punto final de SageMaker IA. Cada una de las compatibles AMIs es una imagen preconfigurada. Cada imagen se configura AWS con un conjunto de versiones de software y controlador.

De forma predeterminada, la SageMaker IA AMIs sigue el comportamiento anterior. Montan automáticamente las bibliotecas de compatibilidad de CUDA en el contenedor. Para que un punto de conexión utilice el nuevo comportamiento, debe especificar una versión de AMI de inferencia que esté configurada para el nuevo comportamiento.

Las siguientes versiones de la AMI de inferencia siguen actualmente el nuevo comportamiento. No montan las bibliotecas de compatibilidad de CUDA automáticamente.

al2- -2-1 ami-sagemaker-inference-gpu

- Versión del controlador NVIDIA: 535.54.03
- Versión de CUDA: 12.2

al2- -3-1 ami-sagemaker-inference-gpu

- Versión del controlador NVIDIA: 550.144.01
- Versión de CUDA: 12.4

Actualización de un punto de conexión existente

Utilice el siguiente ejemplo para actualizar un punto de conexión existente. El ejemplo utiliza una versión de AMI de inferencia que deshabilita el montaje automático de las bibliotecas de compatibilidad de CUDA.

```
ENDPOINT_NAME="<endpoint name>"
INFERENCE_AMI_VERSION="al2-ami-sagemaker-inference-gpu-3-1"

# Obtaining current endpoint configuration
CURRENT_ENDPOINT_CFG_NAME=$(aws sagemaker describe-endpoint --endpoint-name
 "$ENDPOINT_NAME" --query "EndpointConfigName" --output text)
NEW_ENDPOINT_CFG_NAME="${CURRENT_ENDPOINT_CFG_NAME}new"

# Copying Endpoint Configuration with AMI version specified
```

```
aws sagemaker describe-endpoint-config \
    --endpoint-config-name ${CURRENT_ENDPOINT_CFG_NAME} \
    --output json | \
jq "del(.EndpointConfigArn, .CreationTime) | . + {
    EndpointConfigName: \"${NEW_ENDPOINT_CFG_NAME}\",
    ProductionVariants: (.ProductionVariants | map(.InferenceAmiVersion =
 \"${INFERENCE_AMI_VERSION}\"))
}" > /tmp/new_endpoint_config.json

# Make sure all fields in the new endpoint config look as expected
cat /tmp/new_endpoint_config.json

# Creating new endpoint config
aws sagemaker create-endpoint-config \
   --cli-input-json file:///tmp/new_endpoint_config.json

# Updating the endpoint
aws sagemaker update-endpoint \
    --endpoint-name "$ENDPOINT_NAME" \
    --endpoint-config-name "$NEW_ENDPOINT_CFG_NAME" \
    --retain-all-variant-properties
```

Creación de un nuevo punto de conexión

Utilice el siguiente ejemplo para crear una nuevo punto de conexión: El ejemplo utiliza una versión de AMI de inferencia que deshabilita el montaje automático de las bibliotecas de compatibilidad de CUDA.

```
INFERENCE_AMI_VERSION="al2-ami-sagemaker-inference-gpu-3-1"

aws sagemakercreate-endpoint-config \
 --endpoint-config-name "<endpoint_config>" \
 --production-variants '[{ \
    .... 
    "InferenceAmiVersion":  "${INFERENCE_AMI_VERSION}", \
    ...
    "}]'

aws sagemaker create-endpoint \
--endpoint-name "<endpoint_name>" \
--endpoint-config-name "<endpoint_config>"
```

Ejecución de trabajos de transformación por lotes conformes

La transformación por lotes es la opción de inferencia que resulta más adecuada para las solicitudes de procesamiento de grandes cantidades de datos sin conexión. Para crear trabajos de transformación por lotes, utiliza la acción de la API `CreateTransformJob`. Para obtener más información, consulte the section called “Transformación por lotes”.

El comportamiento modificado del kit de herramientas de contenedores NVIDIA afecta a los trabajos de transformación por lotes. Para ejecutar una transformación por lotes que cumpla con los requisitos del kit de herramientas de contenedores NVIDIA, haga lo siguiente:

1. Si desea ejecutar la transformación por lotes con un modelo para el que ha utilizado su propio contenedor, primero actualice el contenedor para que sea compatible con CUDA. Para actualizarlo, siga el proceso que se indica en the section called “Actualización de la configuración de compatibilidad de CUDA si utiliza su propio contenedor”.
2. Utilice la acción de la API `CreateTransformJob` para crear el trabajo de transformación por lotes. En su solicitud, establezca la variable de entorno `SAGEMAKER_CUDA_COMPAT_DISABLED` en `true`. Este parámetro indica al contenedor que no monte automáticamente las bibliotecas de compatibilidad de CUDA.

   Por ejemplo, cuando se crea un trabajo de transformación por lotes mediante AWS CLI, se establece la variable de entorno con el `--environment` parámetro:

   ```
   aws sagemaker create-transform-job \
       --environment '{"SAGEMAKER_CUDA_COMPAT_DISABLED": "true"}'\
       . . .
   ```

Características admitidas

Amazon SageMaker AI ofrece las siguientes cuatro opciones para implementar modelos de inferencia.

- Inferencia en tiempo real para cargas de trabajo de inferencia con requisitos en tiempo real, interactivos y de baja latencia.
- Transformación por lotes para inferencias fuera de línea con grandes conjuntos de datos.
- Inferencia asíncrona para near-real-time inferencias con entradas grandes que requieren tiempos de preprocesamiento más prolongados.

- Inferencia sin servidor para cargas de trabajo de inferencia que tienen períodos de inactividad entre picos de tráfico repentinos.

En la siguiente tabla se resumen las funciones principales de la plataforma compatibles con cada opción de inferencia. No muestra las funciones que pueden proporcionar los marcos, los contenedores Docker personalizados o el encadenamiento de diferentes servicios AWS .

Característica	Inferencia en tiempo real	Transformación por lotes	Inferencia asíncrona	Inferencia sin servidor	Contenedores de Docker
Soporte de escalado automático	✓	N/A	✓	✓	N/A
Soporte de GPU	✓[1]	✓[1]	✓[1]		1P, prediseñado, BYOC
Modelo único	✓	✓	✓	✓	N/A
Punto de conexión multimodelo	✓				k-NN, Linear Learner, XGBoost RCF, Apache, scikit-learn 2 TensorFlow MXNet PyTorch
Punto de conexión con varios contenedores	✓				1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC
Canalización de inferencia en serie	✓	✓			1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC

Característica	Inferencia en tiempo real	Transformación por lotes	Inferencia asíncrona	Inferencia sin servidor	Contenedores de Docker
Recomendador de inferencias	✓				1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC
Compatibilidad con enlace privado	✓	✓	✓		N/A
capture/ Model Soporte para monitores de datos	✓	✓			N/A
DLCs compatible	1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC	1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC	1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC	1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC	N/A
Protocolos admitidos	HTTP(S)	HTTP(S)	HTTP(S)	HTTP(S)	N/A
Tamaño de carga	< 6 MB	≤ 100 MB	≤ 1 GB	≤ 4 MB	
Codificación fragmentada HTTP	Depende del marco, no se admite 1P	N/A	Depende del marco, no se admite 1P	Depende del marco, no se admite 1P	N/A
Solicita tiempo de espera	< 60 segundos	Días	1 hora	< 60 segundos	N/A

Característica	Inferencia en tiempo real	Transformación por lotes	Inferencia asíncrona	Inferencia sin servidor	Contenedores de Docker
Barandillas de despliegue: despliegues blue/green	✓	N/A	✓		N/A
Barreras de protección de implementación: implementaciones continuas	✓	N/A	✓		N/A
Pruebas de sombra	✓				N/A
Escalado a cero		N/A	✓	✓	N/A
Compatibilidad con los paquetes modelo de Market Place	✓	✓	✓		N/A
Compatibilidad con nubes virtuales privadas	✓	✓	✓		N/A

Característica	Inferencia en tiempo real	Transformación por lotes	Inferencia asíncrona	Inferencia sin servidor	Contenedores de Docker
Compatibilidad con múltiples variantes de producción	✓				N/A
Aislamiento de red	✓		✓		N/A
Compatibilidad con servicio paralelo modelo	✓[3]	✓	✓[3]		✓[3]
Cifrado de volumen	✓	✓	✓	✓	N/A
¿Cliente AWS KMS	✓	✓	✓	✓	N/A
Instancias compatibles d	✓	✓	✓		N/A
soporte inf1	✓				✓

Con la SageMaker IA, puede implementar un solo modelo o varios modelos detrás de un único punto final de inferencia para realizar inferencias en tiempo real. En la siguiente tabla se resumen las funciones principales compatibles con las distintas opciones de alojamiento que vienen con la inferencia en tiempo real.

Característica	Puntos de conexión de modelo único	Puntos de conexión multimodelo	Canalización de inferencia en serie	Puntos de conexión con varios contenedores
Soporte de escalado automático	✓	✓	✓	✓
Soporte de GPU	✓ [1]	✓	✓	
Modelo único	✓	✓	✓	✓
Puntos de conexión multimodelo		✓	✓	N/A
Puntos de conexión con varios contenedores	✓			N/A
Canalización de inferencia en serie	✓	✓	N/A	
Recomendador de inferencias	✓			
Compatibilidad con enlace privado	✓	✓	✓	✓
Soporte para el monitoreo de datos capture/Model	✓	N/A	N/A	N/A

Característica	Puntos de conexión de modelo único	Puntos de conexión multimodelo	Canalización de inferencia en serie	Puntos de conexión con varios contenedores
DLCs compatible	1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC	K-nn XGBoost, Linear Learner, RCF, Apache TensorFlow MXNet, scikit-learn 2 PyTorch	1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC	1P, prediseñado, Extend prediseñado, BYOC
Protocolos admitidos	HTTP(S)	HTTP(S)	HTTP(S)	HTTP(S)
Tamaño de carga	< 6 MB	< 6 MB	< 6 MB	< 6 MB
Tiempo de espera de solicitud	< 60 segundos	< 60 segundos	< 60 segundos	< 60 segundos
Barandillas de despliegue: despliegues blue/green	✓	✓	✓	✓
Barreras de protección de implementación: implementaciones continuas	✓	✓	✓	✓
Pruebas de sombra	✓			

Característica	Puntos de conexión de modelo único	Puntos de conexión multimodelo	Canalización de inferencia en serie	Puntos de conexión con varios contenedores
Compatibilidad con los paquetes modelo de Market Place	✓			
Compatibilidad con nubes virtuales privadas	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad con múltiples variantes de producción	✓		✓	✓
Aislamiento de red	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad con servicio paralelo modelo	✓ [3]		✓ [3]	
Cifrado de volumen	✓	✓	✓	✓
¿Cliente AWS KMS	✓	✓	✓	✓
Instancias compatibles d	✓	✓	✓	✓
soporte inf1	✓			

[1] La disponibilidad de los tipos de instancias de Amazon EC2 depende de la AWS región. Para conocer la disponibilidad de instancias específicas de Amazon AI AWS, consulte los precios de Amazon SageMaker AI.

[2] Para utilizar cualquier otro marco o algoritmo, utilice el kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA para crear un contenedor que admita puntos finales multimodelo.

[3] Con la SageMaker IA, puede implementar modelos grandes (hasta 500 GB) para realizar inferencias. Puede configurar la comprobación del estado del contenedor y los tiempos de espera de descarga, de hasta 60 minutos. Esto le permitirá disponer de más tiempo para descargar y cargar el modelo y los recursos asociados. Para obtener más información, consulte Parámetros de punto de conexión de SageMaker AI para inferencia de modelos grandes. Puede utilizar contenedores de inferencia de modelos grandes compatibles con la SageMaker IA. También puede utilizar bibliotecas de paralelización de modelos de terceros, como Triton with y. FasterTransformer DeepSpeed Tienes que asegurarte de que sean compatibles con la IA. SageMaker

Recursos

Utilice los siguientes recursos para solucionar problemas y como referencia, para responder a las preguntas frecuentes y para obtener más información sobre Amazon SageMaker AI.

Temas

- Blogs, cuadernos de ejemplo y recursos adicionales
- Solución de problemas y referencia
- Hospedaje de modelos FAQs

Blogs, cuadernos de ejemplo y recursos adicionales

Las siguientes secciones contienen ejemplos y recursos adicionales para que pueda obtener más información sobre Amazon SageMaker AI.

Blogs y casos prácticos

Consulte la siguiente tabla para ver listas de blogs y casos prácticos sobre diversas características de inferencias de SageMaker AI. Puede utilizar los blogs para encontrar soluciones que funcionen para su caso de uso.

Característica	Recursos
Inferencia en tiempo real	• Introducción a la implementación de modelos en tiempo real en Amazon SageMaker AI • Implementación de BLOOM-176B y OPT-30B en Amazon SageMaker AI con Contenedores de aprendizaje profundo y DeepSpeed de inferencia del modelo • Creación de una API de REST basada en machine learning con plantillas de mapeo de Amazon API Gateway y Amazon SageMaker AI
Escalado automático	• Configuración de puntos de conexión de inferencia con escalado automático en Amazon SageMaker AI
Inferencia sin servidor	• Inferencia sin servidor de Amazon SageMaker: inferencia de Machine Learning sin preocuparse por los servidores • Alojamiento de modelos de transformadores Hugging Face mediante inferencia sin servidor de Amazon SageMaker • Presentación del kit de herramientas de evaluación comparativa de inferencias sin servidor de Amazon SageMaker
Inferencia asíncrona	• Ejecución de inferencias de visión artificial en vídeos de gran tamaño con los puntos de conexión asíncronos de Amazon SageMaker AI • Creación de una solución de mantenimiento predictivo con Amazon Kinesis, AWS Glue y Amazon SageMaker AI

Característica	Recursos
	• Mejora de la investigación de alto valor con los puntos de conexión de Hugging Face y la inferencia asíncrona de Amazon SageMaker
Transformación por lotes	• Asociación de los resultados de predicción con los datos de entrada mediante la transformación por lotes de Amazon SageMaker AI
Puntos de conexión multimodelo	• Ahorro en costos de inferencia mediante el uso de puntos de conexión multimodelo de Amazon SageMaker AI • Ejecución de varios modelos de aprendizaje profundo en la GPU con los puntos de conexión multimodelo de Amazon SageMaker AI • Cómo escalar la inferencia de machine learning para casos de uso de SaaS multiusuario • Ejecución y optimización de la inferencia multimodelo con los puntos de conexión multimodelo de Amazon SageMaker AI
Canalización de inferencia en serie	• Diseño de patrones para la inferencia en serie en Amazon SageMaker AI
Puntos de conexión con varios contenedores	• Inferencia rentable de machine learning con modelos de varios marcos en Amazon SageMaker AI
Ejecución de conjuntos de modelos	• Ejecución de conjuntos de modelos de ML en Amazon SageMaker AI

Característica	Recursos
Recomendador de inferencias	• Cuaderno de ejemplo del recomendador de inferencias de SageMaker • Cuaderno de ejemplo de análisis de opinión BERT con el recomendador de inferencias de SageMaker para HuggingFace • Consecución de un rendimiento a hiperesca la para el servicio de modelos con el servidor de inferencia de NVIDIA Triton en Amazon SageMaker AI
Serie de blogs sobre alojamiento de modelos avanzados	• Parte 1: Patrones de diseño comunes para crear aplicaciones de ML en Amazon SageMaker AI • Parte 2: Introducción a la implementación de modelos en tiempo real en SageMaker AI • Parte 3: Ejecución y optimización de la inferencia multimodelo con los puntos de conexión multimodelo de Amazon SageMaker AI • Parte 4: Diseño de patrones para la inferenci a en serie en Amazon SageMaker AI • Parte 5: Inferencia rentable de machine learning con modelos de varios marcos en Amazon SageMaker AI • Parte 6: Recomendaciones para probar y actualizar modelos en SageMaker AI • Parte 7: Ejecución de conjuntos de modelos de ML en Amazon SageMaker AI

Cuadernos de ejemplo

Consulte la siguiente tabla para ver ejemplos de cuadernos que pueden ayudarle a obtener más información sobre las inferencias en SageMaker AI.

Característica	Cuadernos de ejemplo
Recomendador de inferencias	• Cuaderno de ejemplo del recomendador de inferencias de SageMaker • Cuaderno de ejemplo de análisis de opinión BERT con el recomendador de inferencias de SageMaker para HuggingFace
Optimización de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para SageMaker AI	Taller de LLM de IA generativa

Recursos adicionales

Si desea obtener más información sobre cada opción de inferencia de SageMaker AI en detalle, puede ver el video que aparece a continuación.

Implementación de modelos de ML para realizar inferencias con un alto rendimiento y un bajo costo

Solución de problemas y referencia

Puede utilizar los siguientes recursos y documentación de referencia para comprender las recomendaciones al utilizar las inferencias de SageMaker AI y solucionar problemas relacionados con las implementaciones de modelos:

- Para solucionar los problemas relacionados con las implementaciones de modelos, consulte Solucionar problemas de implementación de modelos de Amazon SageMaker AI.
- Para conocer las prácticas recomendadas para la implementación de modelos, consulte Prácticas recomendadas.
- Para obtener información de referencia acerca del tamaño de los volúmenes de almacenamiento proporcionados para cada tamaño de instancias de alojamiento, consulte Volúmenes de almacén de instancias.
- Para obtener información de referencia sobre los límites y las cuotas de SageMaker AI, consulte Puntos de conexión y cuotas de Amazon SageMaker AI.
- Para conocer las preguntas frecuentes sobre SageMaker AI, consulte Hospedaje de modelos FAQs.

Hospedaje de modelos FAQs

Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre SageMaker AI Inference Hosting.

Alojamiento general

Los siguientes artículos de preguntas frecuentes responden a preguntas generales comunes sobre la inferencia de SageMaker IA.

P: ¿Qué opciones de implementación ofrece Amazon SageMaker AI?

R: Después de crear y entrenar modelos, Amazon SageMaker AI ofrece cuatro opciones para implementarlos para que pueda empezar a hacer predicciones. La inferencia en tiempo real es adecuada para cargas de trabajo con requisitos de latencia de milisegundos, tamaños de carga útil de hasta 25 MB y tiempos de procesamiento de hasta 60 segundos para las respuestas regulares y 8 segundos para las respuestas de transmisión. La transformación por lotes es ideal para realizar predicciones sin conexión en grandes lotes de datos que están disponibles por adelantado. La inferencia asíncrona está diseñada para cargas de trabajo que no requieren una latencia inferior a un segundo, tamaños de carga útil de hasta 1 GB y tiempos de procesamiento de hasta 60 minutos. Con la inferencia sin servidor, puede implementar rápidamente modelos de machine learning para realizar inferencias sin tener que configurar ni administrar la infraestructura subyacente, y solo paga por la capacidad de cómputo utilizada para procesar las solicitudes de inferencia, lo que resulta ideal para cargas de trabajo intermitentes.

P: ¿Cómo elijo una opción de implementación de modelos en SageMaker IA?

Si desea procesar las solicitudes en lotes, puede elegir la transformación por lotes. De lo contrario, si desea recibir inferencias para cada solicitud a su modelo, es posible que prefiera elegir la inferencia asíncrona, la inferencia sin servidor o la inferencia en tiempo real. Puede elegir la inferencia asíncrona si tiene tiempos de procesamiento prolongados o grandes cargas útiles y desea poner en cola las solicitudes. Puede elegir la inferencia sin servidor si su carga de trabajo tiene tráfico impredecible o intermitente. Puede elegir la inferencia en tiempo real si tiene un tráfico constante y necesita una latencia menor y uniforme para sus solicitudes.

P: He oído que la inferencia mediante SageMaker IA es cara. ¿Cuál es la mejor forma de optimizar mis costos a la hora de alojar modelos?

R: Para optimizar sus costos con SageMaker AI Inference, debe elegir la opción de alojamiento adecuada para su caso de uso. También puede utilizar funciones de inferencia como Amazon

SageMaker AI Savings Plans, la optimización de modelos con SageMaker Neo, puntos de conexión multimodelo y puntos de conexión multicontenedor, o el escalado automático. Para obtener consejos sobre cómo optimizar los costos de inferencia, consulte Prácticas recomendadas de optimización de costos de inferencia.

P: ¿Por qué debo usar Amazon SageMaker Inference Recommender?

R: Debe utilizar Amazon SageMaker Inference Recommender si necesita recomendaciones para la configuración correcta de los puntos de conexión a fin de mejorar el rendimiento y reducir los costes. Anteriormente, los científicos de datos que deseaban implementar sus modelos tenían que realizar pruebas de rendimiento manuales para seleccionar la configuración adecuada del punto de conexión. En primer lugar, tenían que seleccionar el tipo de instancia de machine learning adecuada entre los más de 70 tipos de instancias disponibles en función de los requisitos de recursos de sus modelos y las cargas útiles de muestra, y luego optimizar el modelo para tener en cuenta los diferentes tipos de hardware. Luego tenían que realizar pruebas de carga exhaustivas para comprobar que se cumplían los requisitos de latencia y rendimiento y que los costos eran bajos. El recomendador de inferencias elimina esta complejidad al ayudarle a hacer lo siguiente:

- Comience en cuestión de minutos con una recomendación de instancias.
- Realice pruebas de carga en todos los tipos de instancias para obtener recomendaciones sobre la configuración de sus puntos de conexión en cuestión de horas.
- Ajuste automáticamente los parámetros del servidor de contenedores y modelos, y realice optimizaciones de modelos para un tipo de instancia determinado.

P: ¿Qué es un servidor de modelos?

R: Los puntos de enlace de SageMaker IA son puntos de enlace HTTP REST que utilizan un servidor web en contenedores, que incluye un servidor modelo. Estos contenedores se encargan de cargar y atender las solicitudes de un modelo de machine learning. Implementan un servidor web que responde a `/invocations` y `/ping` en el puerto 8080.

Los servidores modelo más comunes incluyen TensorFlow Serving TorchServe y Multi Model Server. SageMaker Los contenedores AI Framework tienen estos servidores modelo integrados.

P: ¿Qué es Bring Your Own Container con Amazon SageMaker AI?

R: Todo en SageMaker AI Inference está en contenedores. SageMaker La IA proporciona contenedores gestionados para marcos populares como TensorFlow, y SKlearn. HuggingFace Para obtener una lista completa y actualizada de esas imágenes, consulte Imágenes disponibles.

A veces, hay marcos personalizados para los que es posible que necesite crear un contenedor. Este enfoque se conoce como Bring Your Own Container o BYOC. Con el enfoque BYOC, usted proporciona la imagen de Docker para configurar su marco o biblioteca. A continuación, inserta la imagen en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para poder utilizarla con IA. SageMaker

Como alternativa, en lugar de crear una imagen desde cero, puede ampliar un contenedor. Puede tomar una de las imágenes base que proporciona la SageMaker IA y añadir sus dependencias sobre ella en su Dockerfile.

P: ¿Debo entrenar mis modelos en SageMaker IA para alojarlos en SageMaker puntos finales de IA?

R: La SageMaker IA ofrece la posibilidad de crear tu propio modelo de marco entrenado que hayas formado fuera de la SageMaker IA e implementarlo en cualquiera de las opciones de alojamiento de SageMaker IA.

SageMaker La IA requiere empaquetar el modelo en un `model.tar.gz` archivo y tener una estructura de directorios específica. Cada marco tiene su propia estructura de modelo (consulte la siguiente pregunta para ver ejemplos de estructuras). Para obtener más información, consulte la documentación del SDK de SageMaker Python para TensorFlowPyTorch, y MXNet.

Si bien puede elegir entre imágenes de marco prediseñadas TensorFlow, como PyTorch, y MXNet alojar su modelo entrenado, también puede crear su propio contenedor para alojar sus modelos entrenados en puntos finales de SageMaker IA. Para ver un tutorial, consulte el ejemplo del cuaderno de Jupyter: Creación de su propio contenedor de algoritmos.

P: ¿Cómo debo estructurar mi modelo si quiero implementarlo en SageMaker IA pero no entrenarme en SageMaker IA?

R: La SageMaker IA requiere que los artefactos del modelo se compriman en un `.tar.gz` archivo o en un tarball. SageMaker La IA extrae automáticamente este `.tar.gz` archivo al `/opt/ml/model/` directorio de su contenedor. El tarball no debe contener symlinks ni archivos innecesarios. Si utilizas uno de los contenedores del framework, por ejemplo, o TensorFlow PyTorch, el contenedor MXNet, espera que tu estructura TAR sea la siguiente:

TensorFlow

```
model.tar.gz/
             |--[model_version_number]/
                                      |--variables
                                      |--saved_model.pb
```

```
            code/
                |--inference.py
                |--requirements.txt
```

PyTorch

```
model.tar.gz/
             |- model.pth
             |- code/
                    |- inference.py
                    |- requirements.txt  # only for versions 1.3.1 and higher
```

MXNet

```
model.tar.gz/
            |- model-symbol.json
            |- model-shapes.json
            |- model-0000.params
            |- code/
                   |- inference.py
                   |- requirements.txt # only for versions 1.6.0 and higher
```

P: Al invocar un punto final de SageMaker IA, puedo proporcionar un tipo **`Accept`** MIME **`ContentType`** y. ¿Cuál se utiliza para identificar el tipo de datos que se envía y recibe?

R: `ContentType` es el tipo MIME de los datos de entrada en el cuerpo de la solicitud (el tipo MIME de los datos que se envían a su punto de conexión). El servidor de modelos utiliza el `ContentType` para determinar si puede gestionar el tipo proporcionado o no.

`Accept` es el tipo MIME de la respuesta de inferencia (el tipo MIME de los datos que devuelve su punto de conexión). El servidor de modelos utiliza el tipo `Accept` para determinar si puede gestionar la devolución del tipo proporcionado o no.

Los tipos MIME más comunes incluyen `text/csv`, `application/json`, y `application/jsonlines`.

P: ¿Cuáles son los formatos de datos compatibles con la inferencia de SageMaker IA?

R: SageMaker La IA transfiere cualquier solicitud al contenedor del modelo sin modificarla. El contenedor debe contener la lógica necesaria para deserializar la solicitud. Para obtener información sobre los formatos definidos para los algoritmos integrados, consulte Formatos de datos comunes

para la inferencia. Si está creando su propio contenedor o utilizando un contenedor de SageMaker AI Framework, puede incluir la lógica para aceptar el formato de solicitud que prefiera.

Del mismo modo, la SageMaker IA también devuelve la respuesta sin modificarla y, a continuación, el cliente debe deserializarla. En el caso de los algoritmos integrados, devuelven las respuestas en formatos específicos. Si está creando su propio contenedor o utilizando un contenedor de SageMaker AI Framework, puede incluir la lógica para devolver una respuesta en el formato que elija.

P: ¿Cómo puedo invocar mi punto de conexión con datos binarios, como vídeos o imágenes?

Utilice la llamada a la API Invoke Endpoint para hacer inferencias a su punto de conexión.

Al pasar la entrada como carga útil a la API `InvokeEndpoint`, debe proporcionar el tipo de datos de entrada correcto que espera el modelo. Al transferir una carga útil a la llamada a la API `InvokeEndpoint`, los bytes de la solicitud se reenvían directamente al contenedor del modelo. Por ejemplo, para una imagen, puede utilizar `application/jpeg` para el `ContentType` y asegurarse de que su modelo pueda realizar inferencias con este tipo de datos. Esto se aplica a JSON, CSV, vídeo o cualquier otro tipo de entrada con la que pueda estar trabajando.

Otro factor que tener en cuenta son los límites de tamaño de la carga útil. Los límites de carga útil son de 25 MB para los puntos de conexión en tiempo real y de 4 MB para los puntos de conexión sin servidor. Puede dividir el vídeo en varios fotogramas e invocar el punto de conexión con cada fotograma de forma individual. Como alternativa, si su caso de uso lo permite, puede enviar todo el vídeo de la carga útil mediante un punto de conexión asíncrono, que admita cargas útiles de hasta 1 GB.

Para ver un ejemplo que muestra cómo ejecutar la inferencia por visión artificial en vídeos de gran tamaño con la inferencia asíncrona, consulte esta entrada de blog.

Inferencia en tiempo real

Los siguientes artículos de preguntas frecuentes responden a preguntas frecuentes sobre la inferencia en tiempo real de SageMaker IA.

P: ¿Cómo creo un punto final de SageMaker IA?

R: Puede crear un punto final AWS de SageMaker IA mediante herramientas compatibles AWS SDKs, como el SDK de SageMaker Python Consola de administración de AWS AWS CloudFormation, el y el. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Hay tres entidades clave en la creación de puntos finales: un modelo de SageMaker IA, una configuración de puntos finales de SageMaker IA y un punto final de SageMaker IA. El modelo de SageMaker IA apunta hacia los datos y la imagen del modelo que está utilizando. La configuración del punto de conexión define las variantes de producción, que pueden incluir el tipo de instancia y el número de instancias. A continuación, puede utilizar la llamada a la API create_endpoint o la llamada .deploy () para que la SageMaker IA cree un punto final con los metadatos de la configuración de su modelo y punto final.

P: ¿Necesito usar el SDK de SageMaker Python para los create/invoke puntos finales?

R: No, puedes usar los distintos AWS SDKs (consulta Invoke/Create para ver si están disponibles SDKs) o incluso llamar directamente a la web APIs correspondiente.

P: ¿Cuál es la diferencia entre los puntos de conexión multimodelo (MME) y los servidores multimodelo (MMS)?

R: Un punto final multimodelo es una opción de inferencia en tiempo real que SageMaker ofrece la IA. Con los puntos de conexión multimodelo, puede alojar miles de modelos en un punto de conexión. El servidor multimodelo es un marco de código abierto para ofrecer modelos de machine learning. Proporciona las capacidades de administración de modelos y front-end HTTP requeridas por los puntos de conexión multimodelo para alojar varios modelos dentro de un único contenedor, cargar y descargar modelos del contenedor dinámicamente y realizar inferencia en un modelo cargado especificado.

P: ¿Cuáles son las diferentes arquitecturas de implementación de modelos compatibles con la inferencia en tiempo real?

R: SageMaker La inferencia en tiempo real mediante IA es compatible con diversas arquitecturas de despliegue de modelos, como terminales multimodelo, terminales multicontenedor y canalizaciones de inferencia en serie.

Puntos de conexión multimodelo (MME): un MME permite a los clientes implementar miles de modelos hiperpersonalizados de forma rentable. Todos los modelos se implementan en una flota de recursos compartidos. El MME funciona mejor cuando los modelos tienen un tamaño y una latencia similares y pertenecen al mismo marco de ML. Estos puntos de conexión son ideales para cuando no es necesario llamar al mismo modelo en todo momento. Puede cargar los modelos respectivos de forma dinámica en el punto final de la IA para atender su solicitud SageMaker .

Terminales multicontenedor (MCE): el MCE permite a los clientes implementar 15 contenedores diferentes con diversos marcos y funcionalidades de aprendizaje automático sin necesidad de

arranques en frío y utilizando solo un punto final. SageMaker Puede invocar directamente estos contenedores. Un MCE es ideal para cuando quiera guardar todos los modelos en la memoria.

Canalizaciones de inferencia en serie (SIP): puede utilizar una SIP para encadenar de 2 a 15 contenedores en un único punto de conexión. Una SIP resulta especialmente adecuada para combinar el preprocesamiento y la inferencia de modelos en un punto de conexión y para operaciones de baja latencia.

Inferencia sin servidor

Los siguientes elementos de preguntas frecuentes responden a preguntas frecuentes sobre Amazon SageMaker Serverless Inference.

P: ¿Qué es Amazon SageMaker Serverless Inference?

R: Implemente modelos con Amazon SageMaker Serverless Inference es una opción de provisión de modelos sin servidor diseñada específicamente que facilita la implementación y el escalado de los modelos de ML. Los puntos de conexión de inferencias sin servidor inician automáticamente los recursos de computación y los amplían y reducen en función del tráfico, lo que elimina la necesidad de elegir tipos de instancias, ejecutar capacidades aprovisionadas o administrar el escalado. Puede especificar los requisitos de memoria para su punto de conexión sin servidor. Solo paga por la duración de la ejecución del código de inferencia y la cantidad de datos procesados, no por los períodos de inactividad.

P: ¿Por qué debo utilizar la inferencia sin servidor?

R: La inferencia sin servidor simplifica la experiencia del desarrollador al eliminar la necesidad de aprovisionar la capacidad por adelantado y administrar las políticas de escalado. La inferencia sin servidor puede escalar instantáneamente de decenas a miles de inferencias en cuestión de segundos en función de los patrones de uso, lo que la hace ideal para aplicaciones de machine learning con tráfico intermitente o impredecible. Por ejemplo, un servicio de chatbot que utiliza una empresa de procesamiento de nóminas experimenta un aumento de las consultas al final del mes, mientras que el tráfico es intermitente durante el resto del mes. En estos casos, el aprovisionamiento de instancias durante todo el mes no resulta rentable, ya que se acaba pagando por los períodos de inactividad.

La inferencia sin servidor ayuda a abordar este tipo de casos de uso al proporcionarle un escalado automático y rápido desde el primer momento sin necesidad de pronosticar el tráfico por adelantado ni de administrar las políticas de escalado. Además, solo paga por el tiempo de computación

necesario para ejecutar el código de inferencia y para el procesamiento de datos, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo con tráfico intermitente.

P: ¿Cómo elijo el tamaño de memoria adecuado para mi punto de conexión sin servidor?

R: Su punto de conexión sin servidor tiene un tamaño de RAM mínimo de 1024 MB (1 GB) y el tamaño máximo de RAM que puede elegir es de 6144 MB (6 GB). Los tamaños de memoria que puede elegir son 1024 MB, 2048 MB, 3072 MB, 4096 MB, 5120 MB o 6144 MB. La inferencia sin servidor asigna automáticamente los recursos de procesamiento proporcionales a la memoria que seleccione. Si elige un tamaño de memoria más grande, su contenedor tiene acceso a más v. CPUs

Seleccione el tamaño de memoria de su punto de conexión de acuerdo con el tamaño de su modelo. Por lo general, el tamaño de la memoria debe ser al menos tan grande como el tamaño del modelo. Es posible que tengas que realizar una evaluación comparativa para elegir la memoria adecuada para tu modelo en función de tu latencia SLAs. Los incrementos de tamaño de memoria tienen precios diferentes; consulta la página de SageMaker precios de Amazon para obtener más información.

Transformación por lotes

Los siguientes artículos de preguntas frecuentes responden a preguntas frecuentes sobre SageMaker AI Batch Transform.

P: ¿Cómo divide mis datos la transformación por lotes?

R: Para formatos de archivo específicos, como CSV, Recordio y SageMaker AI TFRecord, puede dividir sus datos en minilotes de un solo registro o de varios registros y enviarlos como carga útil a su contenedor de modelos. Cuando el valor de `BatchStrategy` es`MultiRecord`, SageMaker AI envía el número máximo de registros en cada solicitud, hasta el límite. `MaxPayloadInMB` Cuando el valor de `BatchStrategy` es`SingleRecord`, SageMaker AI envía registros individuales en cada solicitud.

P: ¿Cuál es el tiempo de espera máximo para la transformación por lotes y el límite de carga útil de un solo registro?

R: El tiempo de espera máximo para la transformación por lotes es de 3600 segundos. El tamaño máximo de la carga útil de un registro (por minilote) es de 100 MB.

P: ¿Cómo puedo acelerar un trabajo de transformación por lotes?

R: Si está utilizando la API `CreateTransformJob`, puede reducir el tiempo necesario para completar los trabajos de transformación por lotes utilizando valores óptimos para parámetros como `MaxPayloadInMB`, `MaxConcurrentTransforms` o `BatchStrategy`. El valor ideal para `MaxConcurrentTransforms` es igual al número de procesos de computación en el trabajo de transformación por lotes. Si utiliza la consola SageMaker AI, puede especificar estos valores de parámetros óptimos en la sección Configuración adicional de la página de configuración del trabajo de transformación por lotes. SageMaker La IA encuentra automáticamente los ajustes de parámetros óptimos para los algoritmos integrados. Para los algoritmos personalizados, proporcione estos valores a través de un punto de conexión execution-parameters.

P: ¿Cuáles son los formatos de datos compatibles de forma nativa con la transformación por lotes?

R: La transformación por lotes es compatible con CSV y JSON.

Inferencia asíncrona

Los siguientes artículos de preguntas frecuentes responden a preguntas generales comunes sobre la inferencia asincrónica de la SageMaker IA.

P: ¿Qué es Amazon SageMaker Asynchronous Inference?

R: La inferencia asíncrona pone en cola las solicitudes de inferencia entrantes y las procesa de forma asíncrona. Esta opción es ideal para solicitudes con cargas útiles grandes o tiempos de procesamiento prolongados que deben procesarse a medida que llegan. Si lo desea, puede configurar los ajustes de escalado automático para reducir verticalmente el recuento de instancias a cero cuando no se estén procesando solicitudes de forma activa.

P: ¿Cómo puedo escalar mis puntos de conexión a 0 cuando no haya tráfico?

R: Amazon SageMaker AI admite el escalado automático (escalado automático) de su punto final asíncrono. El escalado automático ajusta dinámicamente el número de instancias aprovisionadas para un modelo en respuesta a los cambios en su carga de trabajo. A diferencia de otros modelos hospedados que admite la SageMaker IA, con la inferencia asíncrona también puede reducir a cero las instancias de puntos finales asíncronos. Las solicitudes que se reciben cuando no hay ninguna instancia se ponen en cola para su procesamiento cuando el punto de conexión escale verticalmente. Para obtener más información, consulte Escalado automático de un punto de conexión asíncrono.

Amazon SageMaker Serverless Inference también se reduce automáticamente a cero. No lo verá porque la SageMaker IA logra escalar sus puntos de conexión sin servidor, pero si no hay tráfico, se aplica la misma infraestructura.

Implementar MLOps

Amazon SageMaker AI admite funciones para implementar modelos de aprendizaje automático en entornos de producción con integración e implementación continuas. En los siguientes temas se proporciona información sobre cómo configurar la MLOps infraestructura cuando se utiliza la SageMaker IA.

Temas

- ¿Por qué debería utilizarla MLOps?
- SageMaker Experimentos
- SageMaker flujos de trabajo de IA
- Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML
- Implementación del registro de modelos con el registro de modelos
- Despliegue de modelos en SageMaker IA
- SageMaker Monitor de modelos
- MLOps Automatización con SageMaker proyectos
- Solución de MLOps problemas de Amazon SageMaker AI

¿Por qué debería utilizarla MLOps?

A medida que deja de utilizar la inteligencia artificial individual y el aprendizaje automático (AI/ML) projects to using AI/ML to transform your business at scale, the discipline of ML Operations (MLOps) can help. MLOps accounts for the unique aspects of AI/ML projects in project management, CI/CDy el control de calidad), le ayuda a mejorar el tiempo de entrega, reducir los defectos y hacer que la ciencia de datos sea más productiva. MLOps se refiere a una metodología que se basa en la aplicación de DevOps prácticas a las cargas de trabajo del aprendizaje automático. Para un análisis de DevOps los principios, consulte el documento técnico Introduction to DevOps on AWS. Para obtener más información sobre la implementación mediante AWS servicios, consulte Practicar con CI/CD el código AWS e Infrastructure as Code.

Por ejemplo DevOps, MLOps se basa en un enfoque colaborativo y simplificado del ciclo de vida del desarrollo del aprendizaje automático, en el que la intersección de las personas, los procesos y la tecnología optimiza las end-to-end actividades necesarias para desarrollar, crear y operar las cargas de trabajo del aprendizaje automático.

MLOps se centra en la intersección de la ciencia de datos y la ingeniería de datos en combinación con DevOps las prácticas existentes para agilizar la entrega de modelos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del aprendizaje automático. MLOps es la disciplina que consiste en integrar las cargas de trabajo de aprendizaje automático en la gestión de versiones, la CI/CD y las operaciones. MLOps requiere la integración del desarrollo de software, las operaciones, la ingeniería de datos y la ciencia de datos.

Desafíos con MLOps

Si bien MLOps puede proporcionar herramientas valiosas para ayudarlo a escalar su negocio, es posible que se enfrente a ciertos problemas a medida que MLOps se integre en sus cargas de trabajo de aprendizaje automático.

Administración de proyectos

- En los proyectos de ML participan científicos de datos, un rol relativamente nuevo y que no suele integrarse en equipos multifuncionales. Estos nuevos miembros del equipo suelen hablar un lenguaje técnico muy diferente al de los propietarios de productos y los ingenieros de software, lo que agrava el problema habitual de traducir los requisitos empresariales en requisitos técnicos.

Comunicación y colaboración

- Aumentar la visibilidad de los proyectos de aprendizaje automático y permitir la colaboración entre las diferentes partes interesadas, como ingenieros de datos, científicos de datos e ingenieros de aprendizaje automático, DevOps es cada vez más importante para garantizar resultados satisfactorios.

Todo es código

- Uso de los datos de producción en las actividades de desarrollo, ciclos de vida de experimentación más prolongados, dependencias de las canalizaciones de datos, reentrenamiento de canalizaciones de implementación y métricas únicas para evaluar el rendimiento de un modelo.
- Los modelos suelen tener un ciclo de vida independiente de las aplicaciones y los sistemas que se integran con esos modelos.
- Todo el end-to-end sistema se puede reproducir mediante código versionado y artefactos. DevOps los proyectos utilizan Infrastructure-as-Code (IaC) y Configuration-as-Code (CaC) para crear entornos, y Pipelines-as-Code (PaC) para garantizar patrones consistentes. CI/CD Las

canalizaciones deben integrarse con los flujos de trabajo de entrenamiento de ML y macrodatos. Esto suele significar que la canalización es una combinación de una CI/CD herramienta tradicional y otro motor de flujo de trabajo. Muchos proyectos de ML presentan importantes preocupaciones en materia de política, por lo que es posible que la canalización también tenga que hacer cumplir esas políticas. Los datos de entrada sesgados producen resultados sesgados, lo que preocupa cada vez más a las partes interesadas de la empresa.

CI/CD

- En MLOps, los datos de origen son una entrada de primera clase, junto con el código fuente. Por MLOps eso, es necesario versionar los datos de origen e iniciar la ejecución de la canalización cuando cambien los datos de origen o de inferencia.
- Las canalizaciones también deben versionar los modelos de ML, junto con las entradas y otras salidas, a fin de garantizar la trazabilidad.
- Las pruebas automatizadas deben incluir la validación adecuada del modelo de ML durante las fases de construcción y cuando el modelo está en producción.
- Las fases de creación pueden incluir el entrenamiento y el reentrenamiento del modelo, un proceso que requiere mucho tiempo y recursos. Las canalizaciones deben ser lo suficientemente detalladas como para que el ciclo de entrenamiento completo solo se realice cuando cambien los datos de origen o el código de ML, no cuando cambien los componentes relacionados.
- Como el código de machine learning suele ser una pequeña parte de una solución global, una canalización de implementación también puede incorporar pasos adicionales necesarios para empaquetar un modelo para que se consuma como API en otras aplicaciones y sistemas.

Monitoreo y registro

- Las fases de ingeniería de características y entrenamiento de modelos son necesarias para capturar las métricas de entrenamiento de los modelos, así como los experimentos con modelos. Para ajustar un modelo de ML, es necesario manipular la forma de los datos de entrada, así como los hiperparámetros del algoritmo, y capturar esos experimentos de forma sistemática. El seguimiento de los experimentos ayuda a los científicos de datos a trabajar de forma más eficaz y proporciona una instantánea de su trabajo que se puede reproducir.
- Los modelos de ML implementados requieren la supervisión de los datos que se transmiten al modelo para su inferencia, junto con las métricas estándar de estabilidad y rendimiento de los

puntos de conexión. El sistema de supervisión también debe capturar la calidad de la salida del modelo, que se evalúa mediante una métrica de ML adecuada.

Ventajas de MLOps

La adopción de MLOps prácticas le permite acelerar time-to-market los proyectos de aprendizaje automático al ofrecer los siguientes beneficios.

- Productividad: proporcionar entornos de autoservicio con acceso a conjuntos de datos seleccionados permite a los ingenieros y científicos de datos actuar con mayor rapidez y perder menos tiempo con datos ausentes o no válidos.
- Repetibilidad: la automatización de todos los pasos del MLDC ayuda a garantizar un proceso que se puede repetir, incluida la forma en que se entrena, se evalúa, se controlan las versiones y se implementa el modelo.
- Fiabilidad: la incorporación de prácticas de CI/CD permite no solo realizar una implementación rápida, sino también con mayor calidad y coherencia.
- Auditabilidad: el control de versiones de todas las entradas y salidas, desde los experimentos de ciencia de datos hasta los datos de origen y el modelo entrenado, permite demostrar exactamente cómo se creó el modelo y dónde se implementó.
- Calidad de los datos y los modelos: nos MLOps permite aplicar políticas que protegen contra los sesgos del modelo y realizar un seguimiento de los cambios en las propiedades estadísticas de los datos y en la calidad del modelo a lo largo del tiempo.

SageMaker Experimentos

La creación de modelos de ML requiere muchas iteraciones de entrenamiento a medida que se ajustan el algoritmo, la arquitectura del modelo y los parámetros para lograr una alta precisión de predicción. Puede realizar un seguimiento de las entradas y salidas de estas iteraciones de formación para mejorar la repetibilidad de las pruebas y la colaboración dentro de su equipo mediante Amazon Experiments. SageMaker También puede realizar un seguimiento de los parámetros, las métricas, los conjuntos de datos y otros elementos relacionados con sus trabajos de entrenamiento con modelos. SageMaker Experiments ofrece una interfaz única en la que puedes visualizar tus trabajos de entrenamiento en curso, compartir los experimentos con tu equipo e implementar modelos directamente a partir de un experimento.

Para obtener más información sobre SageMaker los experimentos, consulteAmazon SageMaker Experiments en Studio Classic.

SageMaker flujos de trabajo de IA

A medida que escala sus operaciones de aprendizaje automático (ML), puede utilizar los servicios de flujo de trabajo totalmente gestionados de Amazon SageMaker AI para implementar prácticas de integración e implementación continuas (CI/CD) para su ciclo de vida de aprendizaje automático. Con el SDK de Canalizaciones, puede elegir e integrar los pasos de la canalización en una solución unificada que automatiza el proceso de creación de modelos, desde la preparación de los datos hasta la implementación del modelo. En el caso de las arquitecturas basadas en Kubernetes, puede instalar operadores de IA en su clúster de Kubernetes para crear SageMaker trabajos de SageMaker IA de forma nativa mediante la API de Kubernetes y las herramientas de Kubernetes de línea de comandos, como `kubectl` Con los componentes de IA para las canalizaciones de Kubeflow, puedes crear y supervisar trabajos de SageMaker IA nativos desde tus canalizaciones de Kubeflow. SageMaker Se puede acceder a los parámetros del trabajo, el estado y los resultados de la SageMaker IA desde la interfaz de usuario de Kubeflow Pipelines. Por último, si desea programar trabajos por lotes, puede utilizar la integración de colas de trabajos o el servicio de flujos de AWS Batch trabajo de Jupyter basado en cuadernos para iniciar ejecuciones independientes o regulares según el cronograma que usted defina.

En resumen, AI ofrece las siguientes tecnologías de flujo de trabajo SageMaker :

- Canalizaciones: herramienta para crear y administrar canalizaciones de ML.
- Orquestación de Kubernetes: Operadores de SageMaker IA personalizados para su clúster de Kubernetes y componentes para Kubeflow Pipelines.
- SageMaker Trabajos de cuaderno: ejecuciones por lotes no interactivas bajo demanda o programadas de su cuaderno de Jupyter.

También puedes aprovechar otros servicios que se integran con SageMaker la IA para desarrollar tu flujo de trabajo. Las opciones incluyen los siguientes servicios:

- Flujos de trabajo de flujo de aire: SageMaker APIs para exportar configuraciones para crear y gestionar flujos de trabajo de flujo de aire.
- AWS Step Functions: Flujos de trabajo de aprendizaje automático de varios pasos en Python que organizan la infraestructura de SageMaker IA sin tener que aprovisionar los recursos por separado.

- AWS Batch: Envíe los trabajos de formación en SageMaker IA a una lista de AWS Batch trabajos, donde podrá priorizar y programar los trabajos para que se ejecuten en un entorno informático.

Para obtener más información sobre la gestión de la SageMaker formación y la inferencia, consulte Flujos de trabajo del SDK de Amazon SageMaker Python.

Temas

- Canalizaciones
- Orquestación de Kubernetes
- SageMaker Trabajos de cuaderno
- Programación de sus flujos de trabajo de ML
- AWS Batch soporte para trabajos de formación en SageMaker IA

Canalizaciones

Amazon SageMaker Pipelines es un servicio de organización de flujos de trabajo diseñado específicamente para automatizar el desarrollo del aprendizaje automático (ML).

Las canalizaciones ofrecen las siguientes ventajas en comparación con otras ofertas de flujo de trabajo: AWS

Infraestructura sin servidor con escalado automático No es necesario gestionar la infraestructura de orquestación subyacente para ejecutar Pipelines, lo que le permite centrarse en las tareas principales del aprendizaje automático. SageMaker La IA aprovisiona, escala y cierra automáticamente los recursos informáticos de orquestación de procesos según lo requiera su carga de trabajo de aprendizaje automático.

Experiencia de usuario intuitiva Los pipelines se pueden crear y gestionar a través de la interfaz que prefieras: editor visual APIs, SDK o JSON. Puedes seguir drag-and-drop los distintos pasos de ML para crear tus canalizaciones en la interfaz visual de Amazon SageMaker Studio. En la siguiente captura de pantalla, se muestra el editor visual de Studio para las canalizaciones.



Si prefieres gestionar tus flujos de trabajo de aprendizaje automático mediante programación, el SDK de SageMaker Python ofrece funciones de orquestación avanzadas. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Pipelines en la documentación del SDK de SageMaker Python.

AWS Las integraciones Pipelines proporcionan una integración perfecta con todas las funciones de SageMaker IA y otros AWS servicios para automatizar el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos, el ajuste, la evaluación, el despliegue y la supervisión de las tareas. Puedes incorporar las funciones de SageMaker IA en tus canalizaciones y navegar por ellas mediante enlaces profundos para crear, supervisar y depurar tus flujos de trabajo de aprendizaje automático a escala.

Costes reducidos Con Pipelines, solo paga por el entorno de SageMaker Studio y los trabajos subyacentes organizados por Pipelines (por ejemplo, SageMaker formación, SageMaker procesamiento, inferencia de SageMaker inteligencia artificial y almacenamiento de datos en Amazon S3).

Auditabilidad y seguimiento del linaje Con Canalizaciones, puede realizar un seguimiento del historial de actualizaciones y ejecuciones de las canalizaciones mediante el control de versiones integrado. Amazon SageMaker ML Lineage Tracking le ayuda a analizar las fuentes de datos y los consumidores de datos en el ciclo de vida del desarrollo del aprendizaje end-to-end automático.

Temas

- Información general de canalizaciones
- Acciones de canalizaciones

Información general de canalizaciones

Una canalización de Amazon SageMaker AI es una serie de pasos interconectados en un gráfico acíclico dirigido (DAG) que se definen mediante la drag-and-drop interfaz de usuario o el SDK de Pipelines. También puede crear una canalización utilizando el esquema JSON de definición de canalizaciones. Esta definición de JSON de DAG proporciona información sobre los requisitos y las relaciones entre cada paso de la canalización. La estructura del DAG de una canalización viene determinada por las dependencias de datos entre los pasos. Estas dependencias de datos se crean cuando las propiedades de la salida de un paso se transfieren como entrada a otro paso. En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo de DAG de canalización:



El DAG de ejemplo incluye los siguientes pasos:

1. `AbaloneProcess`, una instancia del paso de procesamiento, ejecuta un script de preprocesamiento de los datos utilizados para el entrenamiento. Por ejemplo, el script podría rellenar los valores que faltan, normalizar los datos numéricos o dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba.
2. `AbaloneTrain`, una instancia del paso de entrenamiento, configura los hiperparámetros y entrena un modelo a partir de los datos de entrada preprocesados.
3. `AbaloneEval`, otra instancia del paso de procesamiento, evalúa la exactitud del modelo. En este paso, se muestra un ejemplo de una dependencia de datos: en este paso se utiliza la salida del conjunto de datos de prueba de `AbaloneProcess`.
4. `AbaloneMSECond`es un ejemplo de un paso de condición que, en este ejemplo, comprueba que el mean-square-error resultado de la evaluación del modelo esté por debajo de un límite determinado. Si el modelo no cumple los criterios, la ejecución de la canalización se detiene.
5. La ejecución de la canalización realiza los siguientes pasos:

    a. `AbaloneRegisterModel`, donde SageMaker AI solicita un RegisterModelpaso para registrar el modelo como un grupo de paquetes de modelos versionados en el Registro de SageMaker Modelos de Amazon.

    b. `AbaloneCreateModel`, donde la SageMaker IA da un CreateModelpaso hacia la creación del modelo como preparación para la transformación por lotes. En`AbaloneTransform`, la SageMaker IA invoca un paso de transformación para generar predicciones del modelo en un conjunto de datos que especifique.

En los siguientes temas, se describen los conceptos fundamentales de Canalizaciones. Para ver un tutorial que describe la implementación de estos conceptos, consulte Acciones de canalizaciones.

Temas

- Estructura y ejecución de la canalización
- Administración de acceso de IAM
- Configuración de la compatibilidad entre cuentas para Canalizaciones
- Parámetros de canalizaciones
- Pasos de canalizaciones
- Lift-and-shift Código Python con el decorador @step
- Transferencia de datos entre pasos

- Almacenamiento en caché de pasos de canalización
- Política de reintentos para los pasos de la canalización
- Ejecución selectiva de los pasos de la canalización
- Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de vida con Amazon SageMaker Pipelines ClarifyCheck y QualityCheck pasos
- Programación de ejecuciones de canalizaciones
- Integración de Amazon SageMaker Experiments
- Ejecución de canalizaciones en modo local
- Solución de problemas de Amazon SageMaker Pipelines

Estructura y ejecución de la canalización

Temas

- Estructura de la canalización
- Ejecución de canalización mediante la configuración del paralelismo

Estructura de la canalización

Una instancia de Amazon SageMaker Pipelines se compone de `name`, `parameters`, `steps`. Los nombres de las canalizaciones deben ser únicos en un par `(account, region)`. Todos los parámetros utilizados en las definiciones de los pasos se deben definir en la canalización. Los pasos de la canalización enumerados determinan automáticamente su orden de ejecución en función de la dependencia de los datos entre sí. El servicio de Canalizaciones resuelve las relaciones entre los pasos del DAG de dependencia de datos para crear una serie de pasos que completa la ejecución. A continuación se muestra un ejemplo de una estructura de canalización.

> **Warning**
>
> Al crear una canalización mediante el editor visual o el SDK de Python para SageMaker IA, no incluyas información confidencial en los parámetros de la canalización ni en ningún campo de definición de pasos (como las variables de entorno). Estos campos serán visibles en el futuro cuando se devuelvan en una solicitud `DescribePipeline`.

```
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
```

```
  pipeline_name = f"AbalonePipeline"
  pipeline = Pipeline(
      name=pipeline_name,
      parameters=[
          processing_instance_type,
          processing_instance_count,
          training_instance_type,
          model_approval_status,
          input_data,
          batch_data,
      ],
      steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond],
  )
```

Ejecución de canalización mediante la configuración del paralelismo

De forma predeterminada, una canalización realiza todos los pasos que están disponibles para ejecutarse en paralelo. Puede controlar este comportamiento mediante la propiedad `ParallelismConfiguration` al crear o actualizar una canalización, así como al iniciar o reintentar la ejecución de una canalización.

Las configuraciones de paralelismo se aplican por ejecución. Por ejemplo, si se inician dos ejecuciones, cada una de ellas puede ejecutar un máximo de 50 pasos simultáneamente, lo que supone un total de 100 pasos ejecutados simultáneamente. Además, la `ParallelismConfiguration` especificada al iniciar, reintentar o actualizar una ejecución tiene prioridad sobre la configuración de paralelismo definida en la canalización.

Example Creación de una ejecución en canalización con **`ParallelismConfiguration`**

```
pipeline = Pipeline(
        name="myPipeline",
        steps=[step_process, step_train]
    )

  pipeline.create(role, parallelism_config={"MaxParallelExecutionSteps": 50})
```

Administración de acceso de IAM

En las siguientes secciones se describen los requisitos AWS Identity and Access Management (de IAM) de Amazon SageMaker Pipelines. Para ver un ejemplo de cómo puede implementar estos permisos, consulte Requisitos previos.

Temas

- Permisos de rol de canalización
- Permisos de paso de canalización
- Configuración de CORS con buckets de Amazon S3
- Personalización de la administración del acceso para los trabajos de Canalizaciones
- Personalización del acceso a las versiones de canalización
- Políticas de control de servicios con canalizaciones

Permisos de rol de canalización

Su canalización requiere una función de ejecución de la canalización de IAM que se transfiere a Pipelines al crear una canalización. La función de la instancia de SageMaker IA que utilices para crear la canalización debe tener una política con el `iam:PassRole` permiso que especifique la función de ejecución de la canalización. Esto se debe a que la instancia necesita permiso para transferir tu función de ejecución de canalizaciones al servicio Pipelines para que se use en la creación y ejecución de canalizaciones. Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM.

El rol de ejecución de la canalización requiere los siguientes permisos:

- Puedes usar un rol único o personalizado para cualquiera de los pasos del trabajo de SageMaker IA de tu proceso (en lugar del rol de ejecución del proceso, que se usa de forma predeterminada). Asegúrate de que tu función de ejecución en proceso haya añadido una política con el `iam:PassRole` permiso que especifique cada una de estas funciones.
- Los permisos `Create` y `Describe` para cada uno de los tipos de trabajo de la canalización.
- Permisos de Amazon S3 para utilizar la función `JsonGet`. Puede controlar el acceso a los recursos de Amazon S3 a través de una política basada en identidades o una política basada en recursos. Se aplica una política basada en recursos al bucket de Amazon S3 y concede acceso al bucket a Canalizaciones. Una política basada en identidades permite a la canalización realizar llamadas a Amazon S3 desde su cuenta. Para obtener más información acerca de las políticas

de acceso basadas en recursos, consulte Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos.

```
{
    "Action": [
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*",
    "Effect": "Allow"
}
```

Permisos de paso de canalización

Las canalizaciones incluyen los pasos que ejecutan las tareas de SageMaker IA. Para que los pasos de la canalización ejecuten estos trabajos, requieren un rol de IAM en la cuenta que proporcione acceso al recurso necesario. Tu proceso transfiere esta función al director del servicio de SageMaker IA. Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM.

De forma predeterminada, cada paso asume el rol de ejecución de la canalización. Si lo desea, puede transferir un rol diferente a cualquiera de los pasos de su canalización. Esto garantiza que el código de cada paso no pueda afectar a los recursos utilizados en otros pasos, a menos que exista una relación directa entre los dos pasos especificados en la definición de la canalización. Estos roles se asignan al definir el procesador o el estimador de su paso. Para ver ejemplos de cómo incluir estas funciones en estas definiciones, consulta la documentación del SDK de Python para SageMaker IA.

Configuración de CORS con buckets de Amazon S3

Para garantizar que las imágenes se importen a sus canalizaciones desde un bucket de Amazon S3 de forma predecible, debe añadirse una configuración de CORS a los buckets de Amazon S3 desde los que se importan las imágenes. En esta sección se proporcionan instrucciones sobre cómo establecer la configuración de CORS requerida en el bucket de Amazon S3. El XML `CORSConfiguration` necesario para las canalizaciones es diferente del que aparece en Requisito de CORS para datos de imagen de entrada; puede utilizar la información que contiene para obtener más información sobre el requisito de CORS en los buckets de Amazon S3.

Utilice el siguiente código de configuración de CORS para los buckets de Amazon S3 que alojan las imágenes. Para ver instrucciones sobre cómo configurar CORS, consulte Configuración del uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage

Service. Si utiliza la consola de Amazon S3 para agregar la política a su bucket, debe utilizar el formato JSON.

JSON

```
[
    {
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "PUT"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "*"
        ],
        "ExposeHeaders": [
            "Access-Control-Allow-Origin"
        ]
    }
]
```

XML

```
<CORSConfiguration>
 <CORSRule>
   <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
   <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
   <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
   <ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
 </CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

Personalización de la administración del acceso para los trabajos de Canalizaciones

Puede personalizar aún más sus políticas de IAM para que los miembros seleccionados de su organización puedan ejecutar todos los pasos de la canalización o cualquiera de ellos. Por ejemplo, puede conceder permiso a determinados usuarios para crear trabajos de entrenamiento, conceder permisos a otro grupo de usuarios para crear trabajos de procesamiento y conceder permisos a todos tus usuarios permiso para ejecutar el resto de pasos. Para usar esta característica, seleccione una cadena personalizada como prefijo al nombre del trabajo. El administrador antepone el prefijo

a lo permitido ARNs , mientras que el científico de datos incluye este prefijo en las instancias de canalización. Como la política de IAM para los usuarios permitidos contiene un ARN de trabajo con el prefijo especificado, los trabajos posteriores de su paso de canalización cuentan con los permisos necesarios para continuar. El prefijo de trabajo está desactivado de forma predeterminada; debe activar esta opción en su clase `Pipeline`para usarla.

Para los trabajos con el prefijo desactivado, el nombre del trabajo tiene el formato que se muestra y es una concatenación de los campos que se describen en la siguiente tabla:

`pipelines-`*`<executionId>`*`-`*`<stepNamePrefix>`*`-`*`<entityToken>`*`-`*`<failureCount>`*

Campo	Definición
pipelines	Siempre se antepone una cadena estática. Esta cadena identifica el servicio de orquestación de canalizac iones como el origen del trabajo.
executionId	Un búfer aleatorio para la instancia en ejecución de la canalización.
stepNamePrefix	El nombre del paso especific ado por el usuario (indicado en el argumento `name` del paso de canalización), limitado a los primeros 20 caracteres.
entityToken	Un token aleatorio para garantizar la idempotencia de la entidad de paso.
failureCount	El número actual de reintento s que han tenido lugar para completar el trabajo.

En este caso, no se agrega ningún prefijo personalizado al nombre del trabajo y la política de IAM correspondiente debe coincidir con esta cadena.

Para los usuarios que activan el prefijo de trabajo, el nombre del trabajo subyacente adopta el siguiente formato, con el prefijo personalizado especificado como `MyBaseJobName`:

`<MyBaseJobName>`-*`<executionId>`*-*`<entityToken>`*-*`<failureCount>`*

El prefijo personalizado reemplaza a la `pipelines` cadena estática para ayudarte a reducir la selección de usuarios que pueden ejecutar el trabajo de SageMaker IA como parte de una canalización.

Restricciones de longitud del prefijo

Los nombres de los trabajos tienen restricciones de longitud internas específicas para cada paso de la canalización. Esta restricción también limita la longitud del prefijo permitido. Los requisitos de longitud de los prefijos son los siguientes:

Paso de canalización	Longitud del prefijo
TrainingStep , ModelStep , TransformStep , ProcessingStep , ClarifyCheckStep , QualityCheckStep , RegisterModelStep	38
TuningStep , AutoML	6

Aplicación de prefijos de trabajo a una política de IAM

El administrador crea políticas de IAM que permiten a los usuarios de prefijos específicos crear trabajos. El siguiente ejemplo de política permite a los científicos de datos crear trabajos de entrenamiento si utilizan el prefijo `MyBaseJobName`.

```
{
    "Action": "sagemaker:CreateTrainingJob",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:region:account-id:*/MyBaseJobName-*"
    ]
}
```

Aplicación de prefijos de trabajo a las instancias de canalización

El prefijo se especifica con el argumento `*base_job_name` de la clase de instancia del trabajo.

> **Note**
>
> Debe pasar el prefijo de trabajo con el argumento `*base_job_name` a la instancia de trabajo antes de crear un paso de canalización. Esta instancia de trabajo contiene la información necesaria para que el trabajo se ejecute como un paso de una canalización. Este argumento varía en función de la instancia de trabajo utilizada. En la siguiente lista se muestra el argumento que se debe utilizar para cada tipo de paso de la canalización:
>
> - `base_job_name` para las clases `Estimator` (`TrainingStep`), `Processor` (`ProcessingStep`) y `AutoML` (`AutoMLStep`)
> - `tuning_base_job_name` para la clase `Tuner` (`TuningStep`)
> - `transform_base_job_name` para la clase `Transformer` (`TransformStep`)
> - `base_job_name` de `CheckJobConfig` para las clases `QualityCheckStep` (Quality Check) y `ClarifyCheckstep` (Clarify Check)
> - Para la clase `Model`, el argumento utilizado depende de si ejecuta `create` o `register` en su modelo antes de pasar el resultado a `ModelStep`
>   - Si llama a `create`, el prefijo personalizado proviene del argumento `name` cuando construye su modelo (es decir, `Model(name=)`)
>   - Si llama a `register`, el prefijo personalizado proviene del argumento `model_package_name` de su llamada a `register` (es decir, *`my_model`*`.register(model_package_name=)`)

En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar un prefijo para una nueva instancia de trabajo de entrenamiento.

```
# Create a job instance
xgb_train = Estimator(
    image_uri=image_uri,
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    instance_count=1,
    output_path=model_path,
    role=role,
    subnets=["subnet-0ab12c34567de89f0"],
```

```
    base_job_name="MyBaseJobName"
    security_group_ids=["sg-1a2bbcc3bd4444e55"],
    tags = [ ... ]
    encrypt_inter_container_traffic=True,
)

# Attach your job instance to a pipeline step
step_train = TrainingStep(
    name="TestTrainingJob",
    estimator=xgb_train,
    inputs={
        "train": TrainingInput(...),
        "validation": TrainingInput(...)
    }
)
```

El prefijo del trabajo está desactivado de forma predeterminada. Para activar esta característica, utilice la opción `use_custom_job_prefix` de `PipelineDefinitionConfig`, tal como se muestra en el siguiente fragmento:

```
from sagemaker.workflow.pipeline_definition_config import PipelineDefinitionConfig

# Create a definition configuration and toggle on custom prefixing
definition_config = PipelineDefinitionConfig(use_custom_job_prefix=True);

# Create a pipeline with a custom prefix
 pipeline = Pipeline(
     name="MyJobPrefixedPipeline",
     parameters=[...]
     steps=[...]
     pipeline_definition_config=definition_config
)
```

Cree y ejecute su canalización. En el siguiente ejemplo, se crea y ejecuta una canalización, y también se muestra cómo desactivar los prefijos de trabajo y volver a ejecutar la canalización.

```
pipeline.create(role_arn=sagemaker.get_execution_role())

# Optionally, call definition() to confirm your prefixed job names are in the built
 JSON
pipeline.definition()
pipeline.start()
```

```
# To run a pipeline without custom-prefixes, toggle off use_custom_job_prefix, update
 the pipeline
# via upsert() or update(), and start a new run
definition_config = PipelineDefinitionConfig(use_custom_job_prefix=False)
pipeline.pipeline_definition_config = definition_config
pipeline.update()
execution = pipeline.start()
```

Del mismo modo, puede activar la característica para las canalizaciones existentes e iniciar una nueva ejecución que utilice prefijos de trabajo.

```
definition_config = PipelineDefinitionConfig(use_custom_job_prefix=True)
pipeline.pipeline_definition_config = definition_config
pipeline.update()
execution = pipeline.start()
```

Por último, para ver su trabajo con un prefijo personalizado, llame a `list_steps` en la ejecución de la canalización.

```
steps = execution.list_steps()

prefixed_training_job_name = steps['PipelineExecutionSteps'][0]['Metadata']
['TrainingJob']['Arn']
```

Personalización del acceso a las versiones de canalización

Puede conceder acceso personalizado a versiones específicas de Amazon SageMaker Pipelines mediante la clave de `sagemaker:PipelineVersionId` condición. Por ejemplo, la política que aparece a continuación permite iniciar las ejecuciones o actualizar la versión de la canalización solo para la versión con el ID de versión 6 o superior.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Sid": "AllowStartPipelineExecution",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
```

```
            "sagemaker:StartPipelineExecution",
            "sagemaker:UpdatePipelineVersion"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "NumericGreaterThanEquals": {
                "sagemaker:PipelineVersionId": 6
            }
        }
    }
}
```

Para obtener más información sobre las claves de condición compatibles, consulta Claves de condición para Amazon SageMaker AI.

Políticas de control de servicios con canalizaciones

Las políticas de control de servicios (SCPs) son un tipo de política organizacional que puede usar para administrar los permisos en su organización. SCPs ofrecen un control central sobre el número máximo de permisos disponibles para todas las cuentas de su organización. Al utilizar Pipelines en su organización, puede asegurarse de que los científicos de datos gestionen las ejecuciones de sus pipelines sin tener que interactuar con la AWS consola.

Si utiliza una VPC con su SCP que restringe el acceso a Amazon S3, debe tomar medidas para permitir que su canalización acceda a otros recursos de Amazon S3.

Para permitir que Canalizaciones acceda a Amazon S3 fuera de su VPC con la función `JsonGet`, actualice la SCP de su organización para asegurarse de que el rol que usa Canalizaciones pueda acceder a Amazon S3. Para ello, cree una excepción para los roles que utiliza el ejecutor de Canalizaciones mediante el rol de ejecución de canalizaciones a través de una etiqueta de entidad principal y una clave de condición.

Concesión de permiso a Canalizaciones para acceder a Amazon S3 fuera de su VPC

1. Cree una etiqueta única para su rol de ejecución de la canalización según los pasos de Etiquetado de usuarios y roles de IAM.
2. Conceda una excepción en su SCP utilizando la clave de condición `Aws:PrincipalTag IAM` de la etiqueta que ha creado. Para obtener más información, consulte Creación, actualización y eliminación de políticas de control de servicios.

Configuración de la compatibilidad entre cuentas para Canalizaciones

El soporte multicuenta para Amazon SageMaker Pipelines le permite colaborar en procesos de aprendizaje automático con otros equipos u organizaciones que operan en cuentas diferentes. AWS Al configurar el uso compartido de canalizaciones entre cuentas, puede conceder acceso controlado a las canalizaciones, permitir que otras cuentas vean los detalles de las canalizaciones, activar las ejecuciones y supervisar las ejecuciones. En el siguiente tema, se explica cómo configurar el uso compartido de canalizaciones entre cuentas, las diferentes políticas de permisos disponibles para los recursos compartidos y cómo acceder a las entidades de canalización compartidas e interactuar con ellas mediante llamadas directas a la API a la IA. SageMaker

Configuración del uso compartido de canalizaciones entre cuentas

SageMaker La IA utiliza AWS Resource Access Manager (AWS RAM) para ayudarte a compartir de forma segura las entidades de tu canalización entre cuentas.

Creación de un recurso compartido

1. Seleccione Crear un recurso compartido a través de la Consola de AWS RAM.
2. Al especificar los detalles del uso compartido de los recursos, elija el tipo de recurso de Canalizaciones y seleccione una o más canalizaciones que desee compartir. Al compartir una canalización con cualquier otra cuenta, también se comparten todas sus ejecuciones de forma implícita.
3. Asocie permisos a un recurso compartido. Elija la política predeterminada de permisos de solo lectura o la política ampliada de permisos de ejecución de canalizaciones. Para obtener información más detallada, consulte Políticas de permisos para los recursos de Canalizaciones.

   > **Note**
   >
   > Si seleccionas la política de ejecución de canalizaciones ampliadas, ten en cuenta que cualquier comando de inicio, parada y reintento invocado por cuentas compartidas utiliza recursos de la AWS cuenta que compartió la canalización.

4. Usa la AWS cuenta IDs para especificar las cuentas a las que quieres conceder acceso a tus recursos compartidos.
5. Revise la configuración del recurso compartido y seleccione Crear recurso compartido. La asociación del recurso y la entidad principal puede tardar unos minutos en completarse.

Para obtener más información, consulte Sharing your AWS resources en la Guía del usuario de AWS Resource Access Manager.

Obtención de respuestas a la invitación para compartir recursos

Una vez establecidas la cuota de recursos y las asociaciones de entidades principales, las cuentas de AWS especificadas reciben una invitación para unirse al recurso compartido. Las AWS cuentas deben aceptar la invitación para acceder a cualquier recurso compartido.

Para obtener más información sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursos AWS RAM, consulte Uso de AWS recursos compartidos en la Guía del usuario de AWS Resource Access Manager.

Políticas de permisos para los recursos de Canalizaciones

Al crear tu recurso compartido, elige una de las dos políticas de permisos compatibles para asociarla al tipo de recurso de canalización de SageMaker IA. Ambas políticas permiten el acceso a cualquier canalización seleccionada y a todas sus ejecuciones.

Permisos predeterminados de solo lectura

La política `AWSRAMDefaultPermissionSageMakerPipeline` permite las siguientes acciones de solo lectura:

```
"sagemaker:DescribePipeline"
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:Search"
```

Permisos ampliados de ejecución de canalización

La política `AWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecution` incluye todos los permisos de solo lectura de la política predeterminada y también permite que las cuentas compartidas inicien, detengan y reintenten las ejecuciones de canalizaciones.

> **Note**
>
> Ten en cuenta el uso de los AWS recursos cuando utilices la política de permisos de ejecución ampliados de canalización. Con esta política, las cuentas compartidas pueden

iniciar, detener y volver a intentar las ejecuciones en canalización. La cuenta propietaria consume todos los recursos utilizados para las ejecuciones de canalizaciones compartidas.

La política ampliada de permisos de ejecución de canalizaciones permite las siguientes acciones:

```
"sagemaker:DescribePipeline"
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:StartPipelineExecution"
"sagemaker:StopPipelineExecution"
"sagemaker:RetryPipelineExecution"
"sagemaker:Search"
```

Acceso a las entidades de canalización compartidas mediante llamadas directas a la API

Una vez que se haya configurado el uso compartido de canalizaciones entre cuentas, puedes ejecutar las siguientes acciones de SageMaker API mediante un ARN de canalización:

> **Note**
>
> Solo puede llamar a los comandos de la API si están incluidos en los permisos asociados a su recurso compartido. Si seleccionas la `AWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecution` política, los comandos start, stop y retry utilizan los recursos de la AWS cuenta que compartió la canalización.

- DescribePipeline
- DescribePipelineDefinitionForExecution
- DescribePipelineExecution
- ListPipelineExecutions
- ListPipelineExecutionSteps
- ListPipelineParametersForExecution
- StartPipelineExecution
- StopPipelineExecution

- RetryPipelineExecution

Parámetros de canalizaciones

Puede introducir variables en la definición de su canalización mediante parámetros. Puede hacer referencia a los parámetros que defina en la definición de la canalización. Los parámetros tienen un valor predeterminado, que puede anular si especifica valores para los parámetros al iniciar la ejecución de una canalización. El valor predeterminado debe ser una instancia que coincida con el tipo de parámetro. Todos los parámetros utilizados en las definiciones de los pasos deben estar definidos en la definición de la canalización. En este tema, se describen los parámetros que puede definir y cómo implementarlos.

Amazon SageMaker Pipelines admite los siguientes tipos de parámetros:

- `ParameterString`: representa un parámetro de cadena.
- `ParameterInteger`: representa un parámetro entero.
- `ParameterFloat`: representa un parámetro flotante.
- `ParameterBoolean`: representa un tipo booleano de Python.

Los parámetros tienen el siguiente formato:

```
<parameter> = <parameter_type>(
    name="<parameter_name>",
    default_value=<default_value>
)
```

El siguiente ejemplo muestra una implementación de parámetro de muestra.

```
from sagemaker.workflow.parameters import (
    ParameterInteger,
    ParameterString,
    ParameterFloat,
    ParameterBoolean
)

processing_instance_count = ParameterInteger(
    name="ProcessingInstanceCount",
    default_value=1
)
```

El parámetro se pasa al crear la canalización, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[
        processing_instance_count
    ],
    steps=[step_process]
)
```

También puede pasar un valor de parámetro diferente del valor predeterminado a una ejecución de canalización, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
execution = pipeline.start(
    parameters=dict(
        ProcessingInstanceCount="2",
        ModelApprovalStatus="Approved"
    )
)
```

Puede manipular parámetros con funciones del SDK de SageMaker Python como `sagemaker.workflow.functions.Join`. Para obtener más información sobre los parámetros, consulte Parámetros de SageMaker canalizaciones.

Para conocer las limitaciones conocidas de los parámetros de Pipelines, consulte Limitaciones: parametrización en el SDK de Amazon Python. SageMaker

Pasos de canalizaciones

Las canalizaciones se componen de pasos. Estos pasos definen las acciones que realiza la canalización y las relaciones entre los pasos mediante propiedades. En la página siguiente, se describen los tipos de pasos, sus propiedades y las relaciones entre ellos.

Temas

- Adición de un paso
- Añadir integración
- Propiedades de paso
- Paralelismo de paso
- Dependencia de datos entre pasos

- Dependencia personalizada entre pasos
- Imágenes personalizadas en un paso

Adición de un paso

A continuación, se describen los requisitos de cada tipo de paso y se proporciona un ejemplo de implementación del paso, así como la forma de añadirlo a Canalizaciones. No son implementaciones funcionales porque no proporcionan los recursos y las entradas necesarios. Para ver un tutorial que implemente estos pasos, consulteAcciones de canalizaciones.

> **Note**
>
> También puede crear un paso a partir del código de machine learning local convirtiéndolo en un paso de Canalizaciones con el decorador `@step`. Para obtener más información, consulte Decorador @step.

Amazon SageMaker Pipelines admite los siguientes tipos de pasos:

- Ejecutar código

  Procesando
- Formación
- Ajuste
- AutoML
- `Model`
- `Create model`
- `Register model`
- `Deploy model (endpoint)`
- Transformar
- Condición
- `Callback`
- Lambda
- `ClarifyCheck`
- `QualityCheck`

- EMR
- Trabajo de cuaderno
- Fail

Decorador @step

Si quiere organizar un trabajo de aprendizaje automático personalizado que aproveche las funciones avanzadas de SageMaker IA u otros AWS servicios de la interfaz de usuario de drag-and-drop Pipelines, utilice el. paso de ejecución del código

Puede crear un paso a partir del código de machine learning local mediante el decorador `@step`. Después de probar el código, puedes convertir la función en un paso de una canalización de SageMaker IA anotándolo con el decorador. `@step` Canalizaciones crea y ejecuta una canalización al pasar el resultado de la función decorada con`@step` como paso a la canalización. También puedes crear una canalización de DAG de varios pasos que incluya una o más funciones `@step` decoradas, así como los pasos de una canalización de IA tradicional SageMaker . Para obtener más información sobre cómo crear un paso con el decorador `@step`, consulte Lift-and-shift Código Python con el decorador @step.

paso de ejecución del código

En la drag-and-drop interfaz de usuario de Pipelines, puedes usar un paso de ejecución de código para ejecutar tu propio código como paso de canalización. Puede cargar una función, un script o un cuaderno de Python para que se ejecute como parte de su canalización. Deberías usar este paso si quieres organizar un trabajo de aprendizaje automático personalizado que aproveche las funciones avanzadas de SageMaker IA u otros servicios. AWS

El paso Execute Code carga los archivos a tu bucket de Amazon S3 predeterminado para Amazon SageMaker AI. Es posible que este bucket no tenga establecidos los permisos de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS). Para obtener más información sobre cómo configurar permisos de CORS, consulte Requisito de CORS para datos de imagen de entrada.

El paso Ejecutar código utiliza un trabajo de SageMaker formación de Amazon para ejecutar el código. Asegúrese de que su rol de IAM tenga los permisos de la API `sagemaker:DescribeTrainingJob` y `sagemaker:CreateTrainingJob`. Para obtener más información sobre todos los permisos necesarios para Amazon SageMaker AI y cómo configurarlos, consultePermisos de la API de Amazon SageMaker AI: referencia sobre acciones, permisos y recursos.

Para añadir un paso de ejecución de código a una canalización mediante el diseñador de canalizaciones, haga lo siguiente:

1. Abre la consola de Amazon SageMaker Studio siguiendo las instrucciones deLanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, seleccione Ejecutar código y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elige el paso Ejecutar código que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles.
8. Puede cargar un solo archivo para ejecutarlo o cargar una carpeta comprimida que contenga varios artefactos.
9. Para cargar un solo archivo, puede proporcionar parámetros opcionales para cuadernos, funciones de Python o scripts.
10. Al proporcionar funciones de Python, se debe proporcionar un controlador en el formato `file.py:<function_name>`.
11. Para cargar carpetas comprimidas, se deben proporcionar las rutas relativas al código y, si lo desea, puede proporcionar las rutas a un archivo `requirements.txt` o script de inicialización dentro de la carpeta comprimida.
12. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Ejecutar código que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Ejecutar código para crear un borde.
13. Si el lienzo incluye algún paso que siga inmediatamente al paso Ejecutar código que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Ejecutar código hasta el paso para crear un borde. Se puede hacer referencia a los resultados de los pasos Ejecutar código para las funciones de Python.

Paso de procesamiento

Utilice un paso de procesamiento para crear un trabajo de procesamiento para el procesamiento de datos. Para obtener más información sobre los trabajos de procesamiento, consulte Process Data and Evaluate Models.

Pipeline Designer

Para añadir un paso de procesamiento a una canalización mediante el diseñador de canalizaciones, haga lo siguiente:

1. Abre la consola de Amazon SageMaker Studio siguiendo las instrucciones deLanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. En la barra lateral izquierda, elija Procesar datos y arrástrelos al lienzo.
5. En el lienzo, elija el paso Procesar datos que ha añadido.
6. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.steps. ProcessingStep.
7. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Procesar datos que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Procesar datos para crear un borde.
8. Si el lienzo incluye algún paso que siga inmediatamente al paso Procesar datos que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Procesar datos hasta el paso para crear un borde.

SageMaker Python SDK

Un paso de procesamiento requiere un procesador, un script de Python que defina el código de procesamiento, las salidas para el procesamiento y los argumentos del trabajo. El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de `ProcessingStep`.

```
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor

sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='1.0-1',
                                     role=<role>,
                                     instance_type='ml.m5.xlarge',
                                     instance_count=1)
```

```
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep
```

```
inputs = [
    ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/input"),
]

outputs = [
    ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
    ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/
validation"),
    ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
]

step_process = ProcessingStep(
    name="AbaloneProcess",
    step_args = sklearn_processor.run(inputs=inputs, outputs=outputs,
        code="abalone/preprocessing.py")
)
```

Pasar parámetros de tiempo de ejecución

El siguiente ejemplo muestra cómo pasar los parámetros de tiempo de ejecución de un PySpark procesador a un`ProcessingStep`.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep

pipeline_session = PipelineSession()

pyspark_processor = PySparkProcessor(
    framework_version='2.4',
    role=<role>,
    instance_type='ml.m5.xlarge',
    instance_count=1,
    sagemaker_session=pipeline_session,
)

step_args = pyspark_processor.run(
    inputs=[ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/
input"),],
    outputs=[
        ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
```

```
        ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/
validation"),
        ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
    ],
    code="preprocess.py",
    arguments=None,
)


step_process = ProcessingStep(
    name="AbaloneProcess",
    step_args=step_args,
)
```

Para obtener más información sobre los requisitos de los pasos de procesamiento, consulte sagemaker.workflow.steps. ProcessingStepdocumentación. Para ver un ejemplo detallado, consulte el cuaderno de ejemplo Orchestrate Jobs to Train and Evaluate Models with Amazon SageMaker Pipelines. En la sección Definir un paso de procesamiento para la ingeniería de características se incluye más información.

Paso de entrenamiento

Puede usar un paso de entrenamiento para crear un trabajo de entrenamiento para entrenar un modelo. Para obtener más información sobre los trabajos de formación, consulte Entrenar a un modelo con Amazon SageMaker AI.

Un paso de entrenamiento requiere un estimador, así como la introducción y la validación de los datos de entrenamiento.

Pipeline Designer

Para añadir un paso de entrenamiento a una canalización mediante el diseñador de canalizaciones, haga lo siguiente:

1. Abre la consola de Amazon SageMaker Studio siguiendo las instrucciones deLanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.

5. En la barra lateral izquierda, seleccione Entrenar modelo y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Entrenar modelo que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.steps. TrainingStep.
8. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Entrenar modelo que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Entrenar modelo para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que siga inmediatamente al paso Entrenar modelo que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Entrenar modelo hasta el paso para crear un borde.

SageMaker Python SDK

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de `TrainingStep`. Para obtener más información sobre los requisitos de los pasos de entrenamiento, consulte sagemaker.workflow.steps. TrainingStepdocumentación.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep

from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost

pipeline_session = PipelineSession()

xgb_estimator = XGBoost(..., sagemaker_session=pipeline_session)

step_args = xgb_estimator.fit(
    inputs={
        "train": TrainingInput(
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
                "train"
            ].S3Output.S3Uri,
            content_type="text/csv"
        ),
        "validation": TrainingInput(
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
                "validation"
```

```
            ].S3Output.S3Uri,
            content_type="text/csv"
        )
    }
)

step_train = TrainingStep(
    name="TrainAbaloneModel",
    step_args=step_args,
)
```

Paso de ajuste

Se utiliza un paso de ajuste para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros, también conocido como optimización de hiperparámetros (HPO). Un trabajo de ajuste de hiperparámetros ejecuta varios trabajos de entrenamiento, cada uno de los cuales produce una versión del modelo. Para obtener más información sobre el ajuste de hiperparámetros, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

El trabajo de ajuste está asociado con el experimento de SageMaker IA que se está llevando a cabo, y los trabajos de formación se crean a modo de pruebas. Para obtener más información, consulte Integración de experimentos.

Un paso de ajuste requiere una HyperparameterTuner y aportaciones de formación. Puede volver a entrenar los trabajos de ajuste anteriores si especifica el parámetro `warm_start_config` del `HyperparameterTuner`. Para obtener más información sobre el inicio en caliente y el ajuste de hiperparámetros, consulte Ejecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente.

Se utiliza el método get_top_model_s3_uri del sagemaker.workflow.steps. TuningStepclase para obtener el artefacto del modelo de una de las versiones del modelo con mejor rendimiento. Para ver un cuaderno que muestre cómo utilizar un paso de ajuste en una canalización de SageMaker IA, consulta sagemaker-pipelines-tuning-step .ipynb.

> **Important**
>
> Los pasos de ajuste se introdujeron en Amazon SageMaker Python SDK v2.48.0 y Amazon SageMaker Studio Classic v3.8.0. Debe actualizar Studio Classic antes de utilizar un paso de ajuste o no aparecerá el DAG de canalización. Para actualizar Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de `TuningStep`.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TuningStep

tuner = HyperparameterTuner(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_tuning = TuningStep(
    name = "HPTuning",
    step_args = tuner.fit(inputs=TrainingInput(s3_data="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-data"))
)
```

Obtención de la mejor versión del modelo

El siguiente ejemplo muestra cómo obtener la mejor versión del modelo a partir del trabajo de ajuste mediante el método `get_top_model_s3_uri`. A lo sumo, las 50 versiones con mejor rendimiento están disponibles clasificadas según. HyperParameterTuningJobObjective El argumento `top_k` es un índice de las versiones, donde `top_k=0` es la versión con mejor rendimiento y `top_k=49` es la versión con peor rendimiento.

```
best_model = Model(
    image_uri=image_uri,
    model_data=step_tuning.get_top_model_s3_uri(
        top_k=0,
        s3_bucket=sagemaker_session.default_bucket()
    ),
    ...
)
```

Para obtener más información sobre los requisitos de los pasos de ajuste, consulte sagemaker.workflow.steps. TuningStepdocumentación.

Paso de afinamiento

El ajuste fino entrena un modelo básico previamente entrenado de Amazon SageMaker JumpStart en un nuevo conjunto de datos. Este proceso, también conocido como aprendizaje por transferencia, puede producir modelos precisos con conjuntos de datos más pequeños y con menos tiempo de

entrenamiento. Al afinar un modelo, puede usar el conjunto de datos predeterminado o elegir sus propios datos. Para obtener más información sobre cómo ajustar con precisión un modelo base, consulte. JumpStart Ajuste de un modelo

El paso de ajuste utiliza un trabajo de SageMaker formación de Amazon para personalizar el modelo. Asegúrese de que su rol de IAM tenga los permisos de API `sagemaker:DescribeTrainingJob` y `sagemaker:CreateTrainingJob` para ejecutar el trabajo de afinamiento en su canalización. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para Amazon SageMaker AI y cómo configurarlos, consultePermisos de la API de Amazon SageMaker AI: referencia sobre acciones, permisos y recursos.

Para añadir un paso del modelo de ajuste preciso a su proceso mediante el drag-and-drop editor, siga estos pasos:

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, seleccione Ajustar modelo de forma más precisa y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Ajustar modelo de forma más precisa que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles.
8. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Ajustar modelo de forma más precisa que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Ajustar modelo de forma más precisa para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que siga inmediatamente al paso Ajustar modelo de forma más precisa que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Ajustar modelo de forma más precisa hasta el paso para crear un borde.

Paso AutoML

Utilice la API de AutoML para crear un trabajo de AutoML para entrenar automáticamente un modelo. Para obtener más información sobre los trabajos de AutoML, consulte Automatizar el desarrollo de modelos con Amazon SageMaker Autopilot.

> **Note**
>
> Actualmente, el paso AutoML solo admite el modo de entrenamiento de ensamblaje.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición mediante `AutoMLStep`.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.automl_step import AutoMLStep

pipeline_session = PipelineSession()

auto_ml = AutoML(...,
    role="<role>",
    target_attribute_name="my_target_attribute_name",
    mode="ENSEMBLING",
    sagemaker_session=pipeline_session)

input_training = AutoMLInput(
    inputs="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-training-data",
    target_attribute_name="my_target_attribute_name",
    channel_type="training",
)
input_validation = AutoMLInput(
    inputs="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-validation-data",
    target_attribute_name="my_target_attribute_name",
    channel_type="validation",
)

step_args = auto_ml.fit(
    inputs=[input_training, input_validation]
)

step_automl = AutoMLStep(
    name="AutoMLStep",
    step_args=step_args,
)
```

Obtención de la mejor versión del modelo

El paso AutoML entrena automáticamente a varios candidatos de modelos. Obtenga el modelo con la mejor métrica objetiva del trabajo AutoML utilizando el método `get_best_auto_ml_model` siguiente. También debe utilizar un `role` de IAM para acceder a los artefactos del modelo.

```
best_model = step_automl.get_best_auto_ml_model(role=<role>)
```

Para obtener más información, consulte el paso AutoML en el SDK de SageMaker Python.

Paso de modelo

Utilice a `ModelStep` para crear o registrar un modelo de SageMaker IA. Para obtener más información sobre `ModelStep` los requisitos, consulte sagemaker.workflow.model_step.ModelStepdocumentación.

Crear un modelo

Puede usar un `ModelStep` para crear un modelo de SageMaker IA. A `ModelStep` requiere artefactos del modelo e información sobre el tipo de instancia de SageMaker IA que necesita usar para crear el modelo. Para obtener más información sobre los modelos de SageMaker IA, consulte Entrenar un modelo con Amazon SageMaker AI.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de `ModelStep`.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep

step_train = TrainingStep(...)
model = Model(
    image_uri=pytorch_estimator.training_image_uri(),
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
    sagemaker_session=PipelineSession(),
    role=role,
)

step_model_create = ModelStep(
   name="MyModelCreationStep",
   step_args=model.create(instance_type="ml.m5.xlarge"),
)
```

Registrar un modelo

Puede utilizar un `ModelStep` para registrar un `sagemaker.model.Model` o un `sagemaker.pipeline.PipelineModel` en el Registro de SageMaker modelos de Amazon. Un `PipelineModel` representa una canalización de inferencia, que es un modelo compuesto de una secuencia lineal de contenedores que procesan solicitudes de inferencia. Para obtener más información sobre cómo registrar un modelo, consulte Implementación del registro de modelos con el registro de modelos.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un `ModelStep` que registre un `PipelineModel`.

```
import time

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel

pipeline_session = PipelineSession()

code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)

sklearn_model = SKLearnModel(

 model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].S3Output.S3Uri,
   entry_point='inference.py',
   source_dir='sklearn_source_dir/',
   code_location=code_location,
   framework_version='1.0-1',
   role=role,
   sagemaker_session=pipeline_session,
   py_version='py3'
)

xgboost_model = XGBoostModel(
   model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
   entry_point='inference.py',
   source_dir='xgboost_source_dir/',
   code_location=code_location,
   framework_version='0.90-2',
   py_version='py3',
   sagemaker_session=pipeline_session,
   role=role
)
```

```
from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep
from sagemaker import PipelineModel

pipeline_model = PipelineModel(
   models=[sklearn_model, xgboost_model],
   role=role,sagemaker_session=pipeline_session,
)

register_model_step_args = pipeline_model.register(
    content_types=["application/json"],
   response_types=["application/json"],
   inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
   transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
   model_package_group_name='sipgroup',
)

step_model_registration = ModelStep(
   name="AbaloneRegisterModel",
   step_args=register_model_step_args,
)
```

Paso Crear modelo

El paso Crear modelo se utiliza para crear un modelo de SageMaker IA. Para obtener más información sobre los modelos de SageMaker IA, consulteEntrena a un modelo con Amazon SageMaker.

El paso de creación del modelo requiere artefactos del modelo e información sobre el tipo de instancia de SageMaker IA que debe usar para crear el modelo. Los siguientes ejemplos muestran cómo crear una definición del paso Crear modelo. Para obtener más información sobre los requisitos de los pasos para crear un modelo, consulta sagemaker.workflow.steps.CreateModelStepdocumentación.

Pipeline Designer

Para añadir un paso de creación de modelo a su canalización, haga lo siguiente:

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.

4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, seleccione Crear modelo y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Crear modelo que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.steps. CreateModelStep.
8. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Crear modelo que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Crear modelo para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que siga inmediatamente al paso Crear modelo que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Crear modelo hasta el paso para crear un borde.

SageMaker Python SDK

> **Important**
>
> Recomendamos usarlo Paso de modelo para crear modelos a partir de la versión 2.90.0 del SDK de SageMaker Python para IA. `CreateModelStep`seguirá funcionando en las versiones anteriores del SDK de SageMaker Python, pero ya no es compatible activamente.

```
from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep

step_create_model = CreateModelStep(
    name="AbaloneCreateModel",
    model=best_model,
    inputs=inputs
)
```

Paso Registrar modelo

El paso Registrar el modelo registra un modelo en el Registro de SageMaker modelos.

Pipeline Designer

Para registrar un modelo desde una canalización mediante el diseñador de canalizaciones, haga lo siguiente:

1. Abre la consola de Amazon SageMaker Studio siguiendo las instrucciones deLanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, seleccione Registrar modelo y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Registrar modelo que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.step_collections. RegisterModel.
8. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Registrar modelo que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Registrar modelo para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que siga inmediatamente al paso Registrar modelo que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Registrar modelo hasta el paso para crear un borde.

SageMaker Python SDK

> **Important**
>
> Recomendamos usarlo Paso de modelo para registrar modelos a partir de la versión 2.90.0 del SDK de SageMaker Python para IA. `RegisterModel`seguirá funcionando en las versiones anteriores del SDK de SageMaker Python, pero ya no es compatible activamente.

Debe seguir un `RegisterModel` paso para registrar un Sagemaker.Model.model o un sagemaker.pipeline. PipelineModelcon el Registro de SageMaker modelos de Amazon. Un `PipelineModel` representa una canalización de inferencia, que es un modelo compuesto de una secuencia lineal de contenedores que procesan solicitudes de inferencia.

Para obtener más información sobre cómo registrar un modelo, consulte Implementación del registro de modelos con el registro de modelos. Para obtener más información sobre los requisitos de los `RegisterModel` pasos, consulte sagemaker.workflow.step_collections.RegisterModeldocumentación.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear un paso `RegisterModel` que registre un `PipelineModel`.

```
import time
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel

code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)

sklearn_model =
 SKLearnModel(model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].
 entry_point='inference.py',
 source_dir='sklearn_source_dir/',
 code_location=code_location,
 framework_version='1.0-1',
 role=role,
 sagemaker_session=sagemaker_session,
 py_version='py3')

xgboost_model =
 XGBoostModel(model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
 entry_point='inference.py',
 source_dir='xgboost_source_dir/',
 code_location=code_location,
 framework_version='0.90-2',
 py_version='py3',
 sagemaker_session=sagemaker_session,
 role=role)

from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
from sagemaker import PipelineModel
pipeline_model =
 PipelineModel(models=[sklearn_model,xgboost_model],role=role,sagemaker_session=sagemaker_se

step_register = RegisterModel(
 name="AbaloneRegisterModel",
 model=pipeline_model,
 content_types=["application/json"],
```

```
 response_types=["application/json"],
 inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
 transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
 model_package_group_name='sipgroup',
)
```

Si no se proporciona el `model`, el paso de registro del modelo requiere un estimador, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel

step_register = RegisterModel(
    name="AbaloneRegisterModel",
    estimator=xgb_train,
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
    content_types=["text/csv"],
    response_types=["text/csv"],
    inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
    transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
    model_package_group_name=model_package_group_name,
    approval_status=model_approval_status,
    model_metrics=model_metrics
)
```

Paso Implementar modelo (puntos de conexión)

En el diseñador de canalizaciones, utilice el paso Implementar modelo (punto de conexión) para implementar el modelo en un punto de conexión. Puede crear un nuevo punto de conexión o utilizar un punto de conexión existente. La inferencia en tiempo real es idónea para cargas de trabajo de inferencia con requisitos en tiempo real, interactivos y de baja latencia. Puede implementar su modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA y obtener un punto final en tiempo real que pueda usarse como inferencia. Estos puntos de conexión están totalmente administrados y admiten escalado automático. Para obtener más información sobre la inferencia en tiempo real en la SageMaker IA, consulte. Inferencia en tiempo real

Antes de añadir un paso del modelo de implementación a su canalización, asegúrese de que su rol de IAM tenga los siguientes permisos:

- `sagemaker:CreateModel`
- `sagemaker:CreateEndpointConfig`

- `sagemaker:CreateEndpoint`
- `sagemaker:UpdateEndpoint`
- `sagemaker:DescribeModel`
- `sagemaker:DescribeEndpointConfig`
- `sagemaker:DescribeEndpoint`

Para obtener más información sobre todos los permisos necesarios para la SageMaker IA y cómo configurarlos, consultePermisos de la API de Amazon SageMaker AI: referencia sobre acciones, permisos y recursos.

Para añadir un paso de despliegue modelo a tu canalización en el drag-and-drop editor, sigue estos pasos:

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, seleccione Implementar modelo (punto de conexión) y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Implementar modelo (punto de conexión) que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles.
8. Si el lienzo incluye algún paso que precede inmediatamente al paso Implementar modelo (punto de conexión) que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Implementar modelo (punto de conexión) para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que sigue inmediatamente al paso Implementar modelo (punto de conexión) que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Implementar modelo (punto de conexión) hasta el paso para crear un borde.

Paso de transformación

Utilice un paso de transformación por lotes para ejecutar la inferencia en todo un conjunto de datos. Para obtener más información acerca de la transformación por lotes, consulte Transformaciones por lotes con canalizaciones de inferencia.

Un paso de transformación requiere un transformador y los datos sobre los que se ejecutará la transformación por lotes. El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición del paso Transformar. Para obtener más información sobre los requisitos de los pasos de transformación, consulta sagemaker.workflow.steps. TransformStepdocumentación.

Pipeline Designer

Para añadir un paso de transformación por lotes a tu proceso mediante el editor drag-and-drop visual, haz lo siguiente:

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, seleccione Implementar modelo (transformación por lotes) y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Implementar modelo (transformación por lotes) que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulta sagemaker.workflow.steps. TransformStep.
8. Si el lienzo incluye algún paso que precede inmediatamente al paso Implementar modelo (transformación por lotes) que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Implementar modelo (transformación por lotes) para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que sigue inmediatamente al paso Implementar modelo (transformación por lotes) que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Implementar modelo (transformación por lotes) hasta el paso para crear un borde.

SageMaker Python SDK

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

from sagemaker.transformer import Transformer
from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep

transformer = Transformer(..., sagemaker_session=PipelineSession())
```

```
step_transform = TransformStep(
    name="AbaloneTransform",
    step_args=transformer.transform(data="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-data"),
)
```

Paso de condición

Se utiliza un paso de condición para evaluar la condición de las propiedades del paso y evaluar qué acción se debe realizar a continuación en la canalización.

Un paso de condición requiere lo siguiente:

- Una lista de condiciones.
- Una lista de pasos que se van a ejecutar si la condición se evalúa en `true`.
- Una lista de pasos que se van a ejecutar si la condición se evalúa en `false`.

Pipeline Designer

Para añadir un paso de condición a una canalización mediante el diseñador de canalizaciones, haga lo siguiente:

1. Abre la consola de Amazon SageMaker Studio siguiendo las instrucciones deLanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, elija Condición y arrástrela al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Condición que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.condition_step. ConditionStep.
8. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Condición que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Condición para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que siga inmediatamente al paso Condición que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Condición hasta el paso para crear un borde.

SageMaker Python SDK

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de `ConditionStep`.

Limitaciones

- Las canalizaciones no admiten el uso de pasos de condición anidados. No puede pasar un paso de condición como entrada para otro paso de condición.
- Un paso de condición no puede usar pasos idénticos en ambas ramas. Si necesita la misma funcionalidad de paso en ambas ramas, duplique el paso y asígnele un nombre diferente.

```
from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.condition_step import ConditionStep
from sagemaker.workflow.functions import JsonGet

cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
    left=JsonGet(
        step_name=step_eval.name,
        property_file=evaluation_report,
        json_path="regression_metrics.mse.value"
    ),
    right=6.0
)

step_cond = ConditionStep(
    name="AbaloneMSECond",
    conditions=[cond_lte],
    if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform],
    else_steps=[]
)
```

Para obtener más información sobre `ConditionStep` los requisitos, consulte sagemaker.workflow.condition_step. ConditionStep Referencia de API. Para obtener más información sobre las condiciones admitidas, consulte Amazon SageMaker Pipelines: Condiciones en la documentación del SDK de Python para SageMaker IA.

Paso de devolución de llamada

Utilice un `Callback` paso para añadir procesos y AWS servicios adicionales a su flujo de trabajo que Amazon SageMaker Pipelines no proporcione directamente. Cuando se ejecuta un paso `Callback`, se lleva a cabo el siguiente procedimiento:

- Canalizaciones envía un mensaje a una cola de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) especificada por el cliente. El mensaje contiene un token generado por Canalizaciones y una lista de parámetros de entrada proporcionada por el cliente. Tras enviar el mensaje, Canalizaciones espera una respuesta del cliente.
- El cliente recupera el mensaje de la cola de Amazon SQS e inicia su proceso personalizado.
- Cuando finaliza el proceso, el cliente llama a una de las siguientes direcciones APIs y envía el token generado por Pipelines:
  - SendPipelineExecutionStepSuccess, junto con una lista de parámetros de salida
  - SendPipelineExecutionStepFailure, junto con el motivo del fallo
- La llamada a la API hace que Canalizaciones continúe con el proceso de canalización o produzcan un error.

Para obtener más información sobre los requisitos de los `Callback` pasos, consulte sagemaker.workflow.callback_step. CallbackStepdocumentación. Para obtener una solución completa, consulte Ampliar los SageMaker canales para incluir pasos personalizados mediante pasos de devolución de llamadas.

> **Important**
>
> `Callback`los pasos se introdujeron en Amazon SageMaker Python SDK v2.45.0 y Amazon SageMaker Studio Classic v3.6.2. Debe actualizar Studio Classic antes de utilizar un paso `Callback` o no aparecerá el DAG de canalización. Para actualizar Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

En el siguiente ejemplo, se muestra una implementación del procedimiento anterior.

```
from sagemaker.workflow.callback_step import CallbackStep

step_callback = CallbackStep(
    name="MyCallbackStep",
```

```
    sqs_queue_url="https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/012345678901/MyCallbackQueue",
    inputs={...},
    outputs=[...]
)

callback_handler_code = '
    import boto3
    import json

    def handler(event, context):
        sagemaker_client=boto3.client("sagemaker")

        for record in event["Records"]:
            payload=json.loads(record["body"])
            token=payload["token"]

            # Custom processing

            # Call SageMaker AI to complete the step
            sagemaker_client.send_pipeline_execution_step_success(
                CallbackToken=token,
                OutputParameters={...}
            )
'
```

> **Note**
>
> Los parámetros de salida para `CallbackStep` no deben estar anidados. Por ejemplo, si utiliza un diccionario anidado como parámetro de salida, el diccionario se trata como una cadena única (p. ej. `{"output1": "{\"nested_output1\":\"my-output\"}"}`). Si proporciona un valor anidado, cuando intenta hacer referencia a un parámetro de salida concreto, la SageMaker IA arroja un error de cliente que no se puede volver a intentar.

Comportamiento de detención

Un proceso de canalización no se detiene mientras se ejecuta un paso `Callback`.

Cuando llamas a un proceso de canalización con un `Callback` paso StopPipelineExecutionen ejecución, Pipelines envía un mensaje de Amazon SQS a la cola de SQS. El cuerpo del mensaje de SQS contiene un campo Estado, que se establece en `Stopping`. En el siguiente ejemplo se muestra un cuerpo de mensaje SQS.

```
{
  "token": "26vcYbeWsZ",
  "pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:pipeline/callback-
pipeline/execution/7pinimwddh3a",
  "arguments": {
    "number": 5,
    "stringArg": "some-arg",
    "inputData": "s3://sagemaker-us-west-2-012345678901/abalone/abalone-dataset.csv"
  },
  "status": "Stopping"
}
```

Debe añadir lógica a su consumidor de mensajes de Amazon SQS para tomar las medidas necesarias (por ejemplo, limpiar los recursos) al recibir el mensaje. A continuación, añada una llamada a `SendPipelineExecutionStepSuccess` o `SendPipelineExecutionStepFailure`.

Solo cuando Canalizaciones recibe una de estas llamadas detiene el proceso de canalización.

Paso de Lambda

Se utiliza un paso Lambda para ejecutar una AWS Lambda función. Puede ejecutar una función Lambda existente o la SageMaker IA puede crear y ejecutar una función Lambda nueva. Si decide utilizar una función Lambda existente, debe estar en la Región de AWS misma línea que la canalización de SageMaker IA. Para ver un cuaderno que muestre cómo usar un paso de Lambda en una canalización de SageMaker IA, consulte sagemaker-pipelines-lambda-step .ipynb.

> **Important**
>
> Los pasos de Lambda se introdujeron en Amazon SageMaker Python SDK v2.51.0 y Amazon SageMaker Studio Classic v3.9.1. Debe actualizar Studio Classic antes de utilizar un paso Lambda o no aparecerá el DAG de canalización. Para actualizar Studio Classic, consulte Cierre y actualice Amazon SageMaker Studio Classic.

SageMaker AI proporciona la clase SageMaker.Lambda_Helper.Lambda para crear, actualizar, invocar y eliminar funciones Lambda. `Lambda`tiene la siguiente firma.

```
Lambda(
    function_arn,       # Only required argument to invoke an existing Lambda function

    # The following arguments are required to create a Lambda function:
```

```
    function_name,
    execution_role_arn,
    zipped_code_dir,    # Specify either zipped_code_dir and s3_bucket, OR script
    s3_bucket,          # S3 bucket where zipped_code_dir is uploaded
    script,             # Path of Lambda function script
    handler,            # Lambda handler specified as "lambda_script.lambda_handler"
    timeout,            # Maximum time the Lambda function can run before the lambda
 step fails
    ...
)
```

El sagemaker.workflow.lambda_step. LambdaStepla clase tiene un argumento de tipo. `lambda_func` `Lambda` Para invocar una función de Lambda existente, el único requisito es proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función al `function_arn`. Si no proporciona un valor para `function_arn`, debe especificar el `handler` y una de las siguientes opciones:

- `zipped_code_dir`: la ruta de la función de Lambda comprimida

  `s3_bucket`: el bucket de Amazon S3 donde se va a cargar `zipped_code_dir`
- `script`: la ruta del archivo de script de la función de Lambda

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de paso `Lambda` que invoque una función de Lambda existente.

```
from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda

step_lambda = LambdaStep(
    name="ProcessingLambda",
    lambda_func=Lambda(
        function_arn="arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:split-dataset-
lambda"
    ),
    inputs={
        s3_bucket = s3_bucket,
        data_file = data_file
    },
    outputs=[
        "train_file", "test_file"
    ]
```

```
)
```

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una definición de paso Lambda que cree e invoque una función de Lambda mediante un script de función de Lambda.

```
from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda

step_lambda = LambdaStep(
    name="ProcessingLambda",
    lambda_func=Lambda(
      function_name="split-dataset-lambda",
      execution_role_arn=execution_role_arn,
      script="lambda_script.py",
      handler="lambda_script.lambda_handler",
      ...
    ),
    inputs={
        s3_bucket = s3_bucket,
        data_file = data_file
    },
    outputs=[
        "train_file", "test_file"
    ]
)
```

Entradas y salidas

Si la función Lambda tiene entradas o salidas, estas también deben definirse en el paso Lambda.

> **Note**
>
> Los parámetros de entrada y salida no deben estar anidados. Por ejemplo, si utiliza un diccionario anidado como parámetro de salida, el diccionario se trata como una cadena única (p. ej. `{"output1": "{\"nested_output1\":\"my-output\"}"}`). Si proporciona un valor anidado e intenta consultarlo más adelante, se produce un error de cliente indicando que no se puede volver a intentar.

Al definir el paso `Lambda`, `inputs` debe se un diccionario de pares clave-valor. Cada valor del diccionario de `inputs` debe ser de un tipo primitivo (cadena, entero o flotante). No se admiten objetos anidados. Si no se define, el valor de `inputs` predeterminado es `None`.

El valor de `outputs` debe ser una lista de claves. Estas claves hacen referencia a un diccionario definido en la salida de la función `Lambda`. Como en `inputs`, estas claves deben ser de tipos primitivos y no se admiten objetos anidados.

Comportamiento de tiempo de espera y detención

La clase `Lambda` tiene un argumento `timeout` que especifica el tiempo máximo que puede ejecutarse la función de Lambda. El valor predeterminado es de 120 segundos, con un máximo de 10 minutos. Si la función de Lambda se está ejecutando cuando se alcanza el tiempo de espera, el paso Lambda producirá un erro; sin embargo, la función de Lambda seguirá ejecutándose.

No se puede detener un proceso de canalización mientras se está ejecutando un paso Lambda porque la función de Lambda invocada por el paso Lambda no se puede detener. Si detiene el proceso mientras se ejecuta la función de Lambda, la canalización esperará a que finalice la función o hasta que se agote el tiempo de espera. Esto depende de lo que ocurra primero. A continuación, el proceso se detiene. Si la función de Lambda finaliza, el estado del proceso de canalización es `Stopped`. Si se agota el tiempo de espera, el estado del proceso de canalización es `Failed`.

ClarifyCheck paso

Puede utilizar el paso `ClarifyCheck` para comprobar la desviación de la referencia con respecto a las líneas de base anteriores para analizar los sesgos y la explicabilidad del modelo. A continuación, puede generar y registrar las líneas de base con el método `model.register()` y pasar la salida de ese método a Paso de modelo con `step_args`. Amazon SageMaker Model Monitor puede utilizar estas líneas base para la comprobación de desviaciones para los puntos finales de su modelo. Como resultado, no necesita hacer una sugerencia de referencia por separado.

El paso `ClarifyCheck` también permite extraer líneas de base para la comprobación de desviaciones del registro del modelo. En este `ClarifyCheck` paso se utiliza el contenedor prediseñado de SageMaker Clarify. Este contenedor proporciona una serie de capacidades de supervisión de modelos, incluida la sugerencia de restricciones y la validación de restricciones con respecto a una referencia determinada. Para obtener más información, consulte Contenedores SageMaker Clarify prediseñados.

Configurar el paso ClarifyCheck

Puede configurar el paso `ClarifyCheck` para que realice solo uno de los siguientes tipos de comprobaciones cada vez que se utilice en una canalización.

- Verificación del sesgo de datos
- Verificación del sesgo del modelo
- Verificación de la explicabilidad del modelo

Para ello, defina el parámetro `clarify_check_config` con uno de los siguientes valores de tipo de comprobación:

- `DataBiasCheckConfig`
- `ModelBiasCheckConfig`
- `ModelExplainabilityCheckConfig`

El `ClarifyCheck` paso inicia un trabajo de procesamiento que ejecuta el contenedor prediseñado de SageMaker AI Clarify y requiere configuraciones específicas para la comprobación y el trabajo de procesamiento. `ClarifyCheckConfig`y `CheckJobConfig` son funciones auxiliares para estas configuraciones. Estas funciones auxiliares están alineadas con la forma en que el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify calcula para comprobar el sesgo del modelo, el sesgo de los datos o la explicabilidad del modelo. Para obtener más información, consulte Ejecute SageMaker Clarify Processing Jobs para analizar los sesgos y facilitar la explicación.

Control del comportamiento del paso para comprobaciones de desviación

El paso `ClarifyCheck` requiere los dos indicadores booleanos siguientes para controlar su comportamiento:

- `skip_check`: este parámetro indica si se omite o no la comprobación de desviaciones con respecto a la referencia anterior. Si se establece en `False`, debe estar disponible la referencia anterior del tipo de comprobación configurado.
- `register_new_baseline`: este parámetro indica si se puede acceder a una referencia recién calculada mediante la propiedad de paso `BaselineUsedForDriftCheckConstraints`. Si se establece en `False`, también debe estar disponible la referencia anterior del tipo de comprobación configurado. Se puede acceder a ella a través de la propiedad `BaselineUsedForDriftCheckConstraints`.

Para obtener más información, consulte Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de vida con Amazon SageMaker Pipelines ClarifyCheck y QualityCheck pasos.

Trabajo con líneas de base

Puede especificar `model_package_group_name` para localizar la referencia existente. A continuación, el paso `ClarifyCheck` extrae `DriftCheckBaselines` en el último paquete de modelos aprobado del grupo de paquetes de modelos.

O bien, puede proporcionar una referencia anterior a través del parámetro `supplied_baseline_constraints`. Si especifica tanto `model_package_group_name` como `supplied_baseline_constraints`, el paso `ClarifyCheck` utiliza la referencia especificada por el parámetro `supplied_baseline_constraints`.

Para obtener más información sobre el uso de los requisitos de los `ClarifyCheck` pasos, consulte sagemaker.workflow.steps. ClarifyCheckStepen el Amazon SageMaker SageMaker AI SDK para Python. Para ver un bloc de notas clásico de Amazon SageMaker Studio que muestre cómo usar `ClarifyCheck` step in Pipelines, consulta sagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb.

Example Creación de un paso **`ClarifyCheck`** para la comprobación del sesgo de los datos

```
from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.clarify_check_step import DataBiasCheckConfig, ClarifyCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables

check_job_config = CheckJobConfig(
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type="ml.c5.xlarge",
    volume_size_in_gb=120,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
)

data_bias_data_config = DataConfig(

 s3_data_input_path=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3
    s3_output_path=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix,
 ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'databiascheckstep']),
    label=0,
    dataset_type="text/csv",
    s3_analysis_config_output_path=data_bias_analysis_cfg_output_path,
)
```

```
data_bias_config = BiasConfig(
    label_values_or_threshold=[15.0], facet_name=[8], facet_values_or_threshold=[[0.5]]

)

data_bias_check_config = DataBiasCheckConfig(
    data_config=data_bias_data_config,
    data_bias_config=data_bias_config,
)h

data_bias_check_step = ClarifyCheckStep(
    name="DataBiasCheckStep",
    clarify_check_config=data_bias_check_config,
    check_job_config=check_job_config,
    skip_check=False,
    register_new_baseline=False
   supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/baseline/
analysis.json",
    model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)
```

QualityCheck paso

Utilice el paso `QualityCheck` para realizar sugerencias de referencia y comprobar las desviaciones con respecto a una referencia anterior para determinar la calidad de los datos o la calidad del modelo en una canalización. A continuación, puede generar y registrar las referencias con el método `model.register()` y pasar la salida de ese método a Paso de modelo con `step_args`.

El monitor de modelos utiliza estas referencias para la comprobación de desviaciones en los puntos de conexión del modelo, de manera que no sea necesario hacer una sugerencia de referencia aparte. El paso `QualityCheck` también permite extraer líneas de base para la comprobación de desviaciones del registro del modelo. El `QualityCheck` paso aprovecha el contenedor prediseñado de Amazon SageMaker AI Model Monitor. Este contenedor dispone de una serie de funciones de supervisión del modelo que incluyen la sugerencia de restricciones, la generación de estadísticas y la validación de restricciones con respecto a una referencia. Para obtener más información, consulte Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor.

Configurar el paso QualityCheck

Puede configurar el paso `QualityCheck` para que ejecute solo uno de los siguientes tipos de comprobaciones cada vez que se utilice en una canalización.

- Verificación de la calidad de los datos
- Control de la calidad del modelo

Para ello, defina el parámetro `quality_check_config` con uno de los siguientes valores de tipo de comprobación:

- `DataQualityCheckConfig`
- `ModelQualityCheckConfig`

El paso `QualityCheck` inicia un trabajo de procesamiento que ejecuta el contenedor prediseñado del monitor de modelos y requiere configuraciones específicas para el trabajo de verificación y procesamiento. `QualityCheckConfig` y `CheckJobConfig` son funciones auxiliares para estas configuraciones. Estas funciones auxiliares están alineadas con la forma en que el Monitor de modelos crea una referencia para supervisar la calidad del modelo o la calidad de los datos. Para obtener más información sobre las sugerencias de referencia del monitor de modelos, consulte Crear una referencia y Creación de una referencia de calidad del modelo.

Control del comportamiento del paso para comprobaciones de desviación

El paso `QualityCheck` requiere los dos indicadores booleanos siguientes para controlar su comportamiento:

- `skip_check`: este parámetro indica si se omite o no la comprobación de desviaciones con respecto a la referencia anterior. Si se establece en `False`, debe estar disponible la referencia anterior del tipo de comprobación configurado.
- `register_new_baseline`: este parámetro indica si se puede acceder a una referencia recién calculada mediante las propiedad de paso `BaselineUsedForDriftCheckConstraints` y `BaselineUsedForDriftCheckStatistics`. Si se establece en `False`, también debe estar disponible la referencia anterior del tipo de comprobación configurado. Se puede acceder a ella a través de las propiedades `BaselineUsedForDriftCheckConstraints` y `BaselineUsedForDriftCheckStatistics`.

Para obtener más información, consulte Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de vida con Amazon SageMaker Pipelines ClarifyCheck y QualityCheck pasos.

Trabajo con líneas de base

Puede especificar una referencia anterior directamente a través de los parámetros `supplied_baseline_statistics` y `supplied_baseline_constraints`. También puede especificar `model_package_group_name` y el paso `QualityCheck` extrae las `DriftCheckBaselines` del paquete de modelos aprobado más reciente del grupo de paquetes de modelos.

Cuando especifica lo siguiente, el paso `QualityCheck` utiliza la referencia especificada por `supplied_baseline_constraints` y `supplied_baseline_statistics` en el tipo de comprobación del paso `QualityCheck`.

- `model_package_group_name`
- `supplied_baseline_constraints`
- `supplied_baseline_statistics`

Para obtener más información sobre el uso de los requisitos del `QualityCheck` paso, consulte sagemaker.workflow.steps. QualityCheckStepen el Amazon SageMaker SageMaker AI SDK para Python. Para ver un bloc de notas clásico de Amazon SageMaker Studio que muestre cómo usar `QualityCheck` step in Pipelines, consulta sagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb.

Example Creación de un paso **`QualityCheck`** para la comprobación de la calidad de los datos

```
from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.quality_check_step import DataQualityCheckConfig,
 QualityCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables

check_job_config = CheckJobConfig(
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type="ml.c5.xlarge",
    volume_size_in_gb=120,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
)

data_quality_check_config = DataQualityCheckConfig(

 baseline_dataset=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Ur
    dataset_format=DatasetFormat.csv(header=False, output_columns_position="START"),
```

```
    output_s3_uri=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix,
 ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'dataqualitycheckstep'])
)

data_quality_check_step = QualityCheckStep(
    name="DataQualityCheckStep",
    skip_check=False,
    register_new_baseline=False,
    quality_check_config=data_quality_check_config,
    check_job_config=check_job_config,
    supplied_baseline_statistics="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
statistics.json",
    supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
constraints.json",
    model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)
```

Paso EMR

Utilice el paso EMR de Amazon SageMaker Pipelines para:

- Procesar los pasos de Amazon EMR en un clúster de Amazon EMR en ejecución.
- Hacer que la canalización cree y administre un clúster de Amazon EMR por usted.

Para obtener más información sobre Amazon EMR, consulte Introducción a Amazon EMR.

El paso EMR requiere que `EMRStepConfig` incluya la ubicación del archivo JAR que utilizará el clúster de Amazon EMR y cualquier argumento que se vaya a pasar. También debe proporcionar el ID del clúster de Amazon EMR si desea ejecutar el paso en un clúster de EMR en ejecución. También puede pasar la configuración del clúster para ejecutar el paso EMR en un clúster que cree, administre y finalice en su nombre. Las siguientes secciones incluyen ejemplos y enlaces a cuadernos de muestra que muestran ambos métodos.

> **Note**
>
> - Los pasos EMR requieren que el rol transferido a su canalización tenga permisos adicionales. Asocie la política administrada de AWS : `AmazonSageMakerPipelinesIntegrations` a su rol de canalización o asegúrese de que el rol incluya los permisos de esa política.

- Si procesa un paso EMR en un clúster en ejecución, solo podrá usar un clúster que se encuentre en uno de los siguientes estados:
  - `STARTING`
  - `BOOTSTRAPPING`
  - `RUNNING`
  - `WAITING`
- Si procesa los pasos EMR en un clúster en ejecución, puede tener como máximo 256 pasos EMR en un estado `PENDING` en un clúster de EMR. Los pasos EMR enviados por encima de este límite provocan un error en la ejecución de la canalización. Puede plantearse usar Política de reintentos para los pasos de la canalización.
- Especifique el ID del clúster o la configuración del clúster, pero no ambos.
- El paso de EMR depende de Amazon EventBridge para monitorear los cambios en el paso de EMR o en el estado del clúster. Si procesa su trabajo de Amazon EMR en un clúster en ejecución, el paso EMR utiliza la regla `SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule` para supervisar el estado del paso EMR. Si procesa su trabajo en un clúster que el paso EMR cree en su nombre, el paso usa la regla `SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusRule` para supervisar los cambios en el estado del clúster. Si ve alguna de estas EventBridge reglas en su AWS cuenta, no la elimine o, de lo contrario, es posible que su paso de EMR no se complete.

Añada un paso de Amazon EMR a su proceso

Para añadir un paso de EMR a tu canalización, haz lo siguiente:

- Abre la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
- En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
- Seleccione Crear.
- Seleccione En blanco.
- En la barra lateral izquierda, elija Procesar datos y arrástrelos al lienzo.
- En el lienzo, elija el paso Procesar datos que ha añadido.
- En la barra lateral derecha, en modo, selecciona EMR (gestionado).

- En la barra lateral derecha, completa los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.fail_step. EMRstep.

Lanzamiento de un nuevo trabajo en un clúster de Amazon EMR en ejecución

Para inicializar un nuevo trabajo en un clúster de Amazon EMR en ejecución, debe pasar el ID del clúster en forma de cadena al argumento `cluster_id` del `EMRStep`. El siguiente ejemplo demuestra este procedimiento.

```
from sagemaker.workflow.emr_step import EMRStep, EMRStepConfig

emr_config = EMRStepConfig(
    jar="jar-location", # required, path to jar file used
    args=["--verbose", "--force"], # optional list of arguments to pass to the jar
    main_class="com.my.Main1", # optional main class, this can be omitted if jar above
 has a manifest
    properties=[ # optional list of Java properties that are set when the step runs
    {
        "key": "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum",
        "value": "2"
    },
    {
        "key": "mapreduce.map.sort.spill.percent",
        "value": "0.90"
   },
   {
       "key": "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum",
       "value": "5"
    }
  ]
)

step_emr = EMRStep (
    name="EMRSampleStep", # required
    cluster_id="j-1ABCDEFG2HIJK", # include cluster_id to use a running cluster
    step_config=emr_config, # required
    display_name="My EMR Step",
    description="Pipeline step to execute EMR job"
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno que le guíe a través de un ejemplo completo, consulte Pipelines EMR Step With Running EMR Cluster.

Lanzamiento de un nuevo trabajo en un clúster de Amazon EMR nuevo

Para inicializar un nuevo trabajo en un nuevo clúster que `EMRStep` cree para usted, proporcione la configuración de su clúster como diccionario. El diccionario debe tener la misma estructura que una RunJobFlowsolicitud. Sin embargo, no incluya los siguientes campos en la configuración del clúster:

- `[Name]`
- `[Steps]`
- `[AutoTerminationPolicy]`
- `[Instances][KeepJobFlowAliveWhenNoSteps]`
- `[Instances][TerminationProtected]`

Todos los demás argumentos `RunJobFlow` están disponibles para su uso en la configuración del clúster. Para obtener más información sobre la sintaxis de la solicitud, consulte RunJobFlow.

El siguiente ejemplo pasa una configuración de clúster a una definición de paso EMR. Esto solicita al paso que inicialice un nuevo trabajo en un nuevo clúster de EMR. La configuración del clúster de EMR de este ejemplo incluye especificaciones para los nodos del clúster de EMR principales y básicos. Para obtener más información sobre los tipos de nodos de Amazon EMR, consulte Descripción de los tipos de nodos: principales, básicos y de tarea.

```
from sagemaker.workflow.emr_step import EMRStep, EMRStepConfig

emr_step_config = EMRStepConfig(
    jar="jar-location", # required, path to jar file used
    args=["--verbose", "--force"], # optional list of arguments to pass to the jar
    main_class="com.my.Main1", # optional main class, this can be omitted if jar above
 has a manifest
    properties=[ # optional list of Java properties that are set when the step runs
    {
        "key": "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum",
        "value": "2"
    },
    {
        "key": "mapreduce.map.sort.spill.percent",
        "value": "0.90"
   },
```

```
   {
       "key": "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum",
       "value": "5"
    }
  ]
)

# include your cluster configuration as a dictionary
emr_cluster_config = {
    "Applications": [
        {
            "Name": "Spark",
        }
    ],
    "Instances":{
        "InstanceGroups":[
            {
                "InstanceRole": "MASTER",
                "InstanceCount": 1,
                "InstanceType": "m5.2xlarge"
            },
            {
                "InstanceRole": "CORE",
                "InstanceCount": 2,
                "InstanceType": "m5.2xlarge"
            }
        ]
    },
    "BootstrapActions":[],
    "ReleaseLabel": "emr-6.6.0",
    "JobFlowRole": "job-flow-role",
    "ServiceRole": "service-role"
}

emr_step = EMRStep(
    name="emr-step",
    cluster_id=None,
    display_name="emr_step",
    description="MyEMRStepDescription",
    step_config=emr_step_config,
    cluster_config=emr_cluster_config
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno que le guie a través de un ejemplo completo, consulte Pipelines EMR Step With Cluster Lifecycle Management.

Paso EMR sin servidor

Para añadir un paso sin servidor de EMR a su canalización, haga lo siguiente:

- Abre la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
- En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
- Seleccione Crear.
- Seleccione En blanco.
- En la barra lateral izquierda, elija Procesar datos y arrástrelos al lienzo.
- En el lienzo, elija el paso Procesar datos que ha añadido.
- En la barra lateral derecha, en modo, selecciona EMR (sin servidor).
- En la barra lateral derecha, completa los formularios de las pestañas Configuración y Detalles.

Paso Trabajo de cuaderno

Utilice `NotebookJobStep` a para ejecutar su SageMaker Notebook Job de forma no interactiva como un paso de proceso. Si creas tu canalización en la drag-and-drop interfaz de usuario de Pipelines, úsala paso de ejecución del código para ejecutar tu cuaderno. Para obtener más información sobre SageMaker Notebook Jobs, consulteSageMaker Trabajos de cuaderno.

Un `NotebookJobStep` requiere como mínimo un cuaderno de entrada, el URI de la imagen y el nombre del kernel. Para obtener más información sobre los requisitos de los pasos de Notebook Job y otros parámetros que puede configurar para personalizar su paso, consulte sagemaker.workflow.steps. NotebookJobStep.

En el siguiente ejemplo, se utilizan los argumentos mínimos para definir un `NotebookJobStep`.

```
from sagemaker.workflow.notebook_job_step import NotebookJobStep


notebook_job_step = NotebookJobStep(
    input_notebook=input_notebook,
    image_uri=image_uri,
    kernel_name=kernel_name
)
```

El paso de la `NotebookJobStep` canalización se considera un trabajo de SageMaker cuaderno. Como resultado, realice un seguimiento del estado de ejecución en el panel de trabajos del cuaderno de la IU de Studio Classic incluyendo etiquetas específicas con el argumento `tags`. Para obtener más información acerca de las etiquetas que se deben incluir, consulte Consulte los trabajos de cuaderno en el panel de la interfaz de usuario de Studio.

Además, si programa el trabajo del bloc de notas con el SDK de SageMaker Python, solo podrá especificar determinadas imágenes para ejecutar el trabajo del bloc de notas. Para obtener más información, consulte Restricciones de imagen para trabajos de cuadernos del SDK de Python para SageMaker IA.

Paso Error

Utilice un paso de error para detener una ejecución de Amazon SageMaker Pipelines cuando no se alcance la condición o el estado deseados. El paso Error también le permite introducir un mensaje de error personalizado en el que se indique la causa del error de la ejecución de la canalización.

> **Note**
>
> Cuando un paso Error y otros pasos de la canalización se ejecutan al mismo tiempo, la canalización no finaliza hasta que todos los pasos simultáneos se hayan completado.

Limitaciones del uso del paso Error

- No puede añadir un paso Error a la lista `DependsOn` de otros pasos. Para obtener más información, consulte Dependencia personalizada entre pasos.
- Otros pasos no pueden hacer referencia al paso Error. Es siempre el último paso de la ejecución de una canalización.
- No se puede volver a intentar ejecutar una canalización que termine con un paso Error.

Puede crear el mensaje del paso Error en forma de cadena de texto estático. Como alternativa, también puede utilizar Parámetros de canalización, una operación de unión u otras propiedades del paso para crear un mensaje de error más informativo si usa el SDK.

Pipeline Designer

Para añadir un paso Error a su canalización, haga lo siguiente:

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, elija Error y arrástrelo al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Error que ha añadido.
7. En la barra lateral derecha, complete los formularios de las pestañas Configuración y Detalles. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.fail_step. FailStep.
8. Si el lienzo incluye algún paso que preceda inmediatamente al paso Error que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso hasta el paso Error para crear un borde.
9. Si el lienzo incluye algún paso que sigue inmediatamente al paso Error que ha añadido, haga clic y arrastre el cursor desde el paso Error hasta el paso para crear un borde.

SageMaker Python SDK

Example

El siguiente fragmento de código de ejemplo utiliza un `FailStep` con un `ErrorMessage` configurado con parámetros de canalización y una operación `Join`.

```
from sagemaker.workflow.fail_step import FailStep
from sagemaker.workflow.functions import Join
from sagemaker.workflow.parameters import ParameterInteger

mse_threshold_param = ParameterInteger(name="MseThreshold", default_value=5)
step_fail = FailStep(
    name="AbaloneMSEFail",
    error_message=Join(
        on=" ", values=["Execution failed due to MSE >", mse_threshold_param]
    ),
)
```

Añadir integración

MLflow la integración le permite utilizarla MLflow con Pipelines para seleccionar un servidor de seguimiento o una aplicación sin servidor, elegir un experimento y registrar las métricas.

Conceptos clave

Creación de aplicaciones por defecto: se creará una MLflow aplicación por defecto al entrar en el editor visual de Pipeline.

Panel de integraciones: incluye MLflow un nuevo panel de integraciones que puedes seleccionar y configurar.

Actualizar la aplicación y el experimento: la opción de anular la aplicación y el experimento seleccionados durante la ejecución del proceso.

Funcionamiento

- Ve al editor visual Pipeline
- Selecciona Integración en la barra de herramientas
- Haga clic en MLflow.
- Configura la MLflow aplicación y experimenta

Capturas de pantalla de ejemplo

Panel lateral de integraciones



MLflow configuración



Cómo anular el experimento durante la ejecución de la canalización



Propiedades de paso

El atributo `properties` se utiliza para añadir dependencias de datos entre los pasos de la canalización. Las canalizaciones utilizan estas dependencias de datos para construir el DAG a partir de la definición de la canalización. Se puede hacer referencia a estas propiedades como valores de marcador de posición y se resuelven en el tiempo de ejecución.

El `properties` atributo de un paso de Pipelines coincide con el objeto devuelto por una `Describe` llamada para el tipo de trabajo de SageMaker IA correspondiente. Para cada tipo de trabajo, la llamada `Describe` devuelve el siguiente objeto de respuesta:

- `ProcessingStep` – DescribeProcessingJob
- `TrainingStep` – DescribeTrainingJob
- `TransformStep` – DescribeTransformJob

Para comprobar qué propiedades son recomendables para cada tipo de paso durante la creación de una dependencia de datos, consulte Dependencia de datos: referencia de propiedades en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Paralelismo de paso

Cuando un paso no depende de ningún otro paso, se ejecuta inmediatamente después de la ejecución de la canalización. Sin embargo, si se ejecutan demasiados pasos de canalización en paralelo se podrían agotar rápidamente los recursos disponibles. Controle el número de pasos simultáneos para la ejecución de una canalización con `ParallelismConfiguration`.

En el siguiente ejemplo, se utiliza `ParallelismConfiguration` para establecer el límite de pasos simultáneos en cinco.

```
pipeline.create(
    parallelism_config=ParallelismConfiguration(5),
)
```

Dependencia de datos entre pasos

La estructura del DAG se define al especificar las relaciones de datos entre los pasos. Para crear dependencias de datos entre los pasos, transfiera las propiedades de un paso como entrada a otro paso de la canalización. El paso que recibe la entrada no se inicia hasta que termina de ejecutarse el paso que proporciona la entrada.

Una dependencia de datos utiliza la JsonPath notación en el siguiente formato. Este formato recorre el archivo de propiedades de JSON. Esto significa que puede añadir tantas *<property>* instancias como necesite para alcanzar la propiedad anidada deseada en el archivo. Para obtener más información sobre la JsonPath notación, consulta el JsonPath repositorio.

```
<step_name>.properties.<property>.<property>
```

A continuación se muestra cómo especificar un bucket de Amazon S3 mediante la propiedad `ProcessingOutputConfig` de un paso de procesamiento.

```
step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train_data"].S3Output.S3Uri
```

Para crear la dependencia de datos, pase el bucket a un paso de entrenamiento de la siguiente manera.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

sklearn_train = SKLearn(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep(
    name="CensusTrain",
    step_args=sklearn_train.fit(inputs=TrainingInput(
        s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
            "train_data"].S3Output.S3Uri
    ))
)
```

Para comprobar qué propiedades son recomendables para cada tipo de paso durante la creación de una dependencia de datos, consulte Dependencia de datos: referencia de propiedades en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Dependencia personalizada entre pasos

Al especificar una dependencia de datos, Canalizaciones proporciona la conexión de los datos entre los pasos. Como alternativa, un paso puede acceder a los datos de un paso anterior sin utilizar directamente Canalizaciones. En este caso, puede crear una dependencia personalizada que indique a Canalizaciones que no inicie un paso hasta que haya terminado de ejecutarse otro paso. Para crear una dependencia personalizada, especifique el atributo `DependsOn` de un paso.

A modo de ejemplo, lo siguiente define un paso `C` que comienza solo después de que el paso `A` y el paso `B` terminen de ejecutarse.

```
{
  'Steps': [
    {'Name':'A', ...},
    {'Name':'B', ...},
    {'Name':'C', 'DependsOn': ['A', 'B']}
  ]
}
```

Canalizaciones lanza una excepción de validación si la dependencia crea una dependencia cíclica.

En el siguiente ejemplo, se crea un paso de entrenamiento que comienza cuando termina de ejecutarse un paso de procesamiento.

```
processing_step = ProcessingStep(...)
```

```
training_step = TrainingStep(...)

training_step.add_depends_on([processing_step])
```

El siguiente ejemplo crea un paso de entrenamiento que no comienza hasta que terminen de ejecutarse dos pasos de procesamiento diferentes.

```
processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)

training_step = TrainingStep(...)

training_step.add_depends_on([processing_step_1, processing_step_2])
```

A continuación, se proporciona una forma alternativa de crear la dependencia personalizada.

```
training_step.add_depends_on([processing_step_1])
training_step.add_depends_on([processing_step_2])
```

El siguiente ejemplo crea un paso de entrenamiento que recibe la entrada de un paso de procesamiento y espera a que termine de ejecutarse otro paso de procesamiento.

```
processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)

training_step = TrainingStep(
    ...,
    inputs=TrainingInput(
        s3_data=processing_step_1.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
            "train_data"
        ].S3Output.S3Uri
    )

training_step.add_depends_on([processing_step_2])
```

En el ejemplo siguiente se muestra cómo recuperar una lista de cadenas de las dependencias personalizadas de un paso.

```
custom_dependencies = training_step.depends_on
```

Imágenes personalizadas en un paso

Puede usar cualquiera de las imágenes de SageMaker AI Deep Learning Container disponibles al crear un paso en su proceso.

También puede utilizar su propio contenedor con pasos de canalización. Dado que no puede crear una imagen desde Studio Classic, deberá crearla mediante otro método antes de utilizarla con Canalizaciones.

Para usar su propio contenedor al crear los pasos de la canalización, incluya el URI de la imagen en la definición del estimador. Para obtener más información sobre cómo usar tu propio contenedor con SageMaker IA, consulta Cómo usar contenedores Docker con SageMaker IA.

Lift-and-shift Código Python con el decorador @step

El decorador `@step` es una característica que convierte el código de machine learning (ML) local en uno o más pasos de canalización. Puede escribir su función de ML como para cualquier proyecto de ML. Una vez probada localmente o como un trabajo de formación con el `@remote` decorador, puedes convertir la función en un paso de proceso de SageMaker IA añadiendo un `@step` decorador. A continuación, puede pasar la salida de la llamada a la función decorada con `@step` como un paso a Canalizaciones para crear y ejecutar una canalización. También puede encadenar una serie de funciones con el decorador `@step` para crear también una canalización de gráficos acíclicos dirigidos (DAG) de varios pasos.

La configuración para usar el decorador `@step` es la misma que la configuración para usar el decorador `@remote`. Puede consultar la documentación de las funciones remotas para obtener información sobre cómo configurar el entorno y utilizar un archivo de configuración para establecer los valores predeterminados. Para obtener más información sobre el decorador `@step`, consulte sagemaker.workflow.function_step.step.

Para ver ejemplos de cuadernos que demuestran el uso del decorador `@step`, consulte @step decorator sample notebooks.

En las siguientes secciones, se explica cómo anotar el código de ML local con un decorador `@step`para crear un paso, crear y ejecutar una canalización utilizando el paso y personalizar la experiencia para su caso de uso.

Temas

- Creación de una canalización con funciones decoradas con @step

- Ejecución de una canalización
- Configuración de la canalización
- Prácticas recomendadas
- Limitaciones

Creación de una canalización con funciones decoradas con **`@step`**

Puede crear una canalización convirtiendo las funciones de Python en pasos de canalización mediante el decorador `@step`, creando dependencias entre esas funciones para crear un gráfico de canalización (o gráfico acíclico dirigido [DAG]) y pasando los nodos de hoja de ese gráfico como una lista de pasos a la canalización. En las siguientes secciones, se explica este procedimiento en detalle con ejemplos.

Temas

- Conversión de una función en un paso
- Creación de dependencias entre los pasos
- Uso de ConditionStep con pasos decorados con @step
- Definición de una canalización utilizando la salida DelayedReturn de los pasos
- Creación de una canalización

Conversión de una función en un paso

Para crear un paso con el decorador `@step`, anote la función con `@step`. En el siguiente ejemplo, se muestra una función decorada con `@step` que preprocesa los datos.

```
from sagemaker.workflow.function_step import step

@step
def preprocess(raw_data):
    df = pandas.read_csv(raw_data)
    ...
    return procesed_dataframe

step_process_result = preprocess(raw_data)
```

Cuando invocas una función `@step` decorada con símbolos, la SageMaker IA devuelve una `DelayedReturn` instancia en lugar de ejecutar la función. Una instancia de `DelayedReturn` es

un proxy de la devolución real de esa función. La instancia de `DelayedReturn` se puede pasar a otra función como argumento o directamente a una instancia de canalización como paso. Para obtener información sobre la `DelayedReturn` clase, consulta sagemaker.workflow.function_step.DelayedReturn.

Creación de dependencias entre los pasos

Al crear una dependencia entre dos pasos, se crea una conexión entre los pasos del gráfico de canalización. En las siguientes secciones, se presentan varias formas de crear una dependencia entre los pasos de la canalización.

Dependencias de datos a través de argumentos de entrada

Al pasar la salida `DelayedReturn` de una función como entrada a otra función, se crea automáticamente una dependencia de datos en el DAG de la canalización. En el siguiente ejemplo, al pasar la salida `DelayedReturn` de la función `preprocess` a la función `train`, se crea una dependencia entre `preprocess` y `train`.

```
from sagemaker.workflow.function_step import step

@step
def preprocess(raw_data):
    df = pandas.read_csv(raw_data)
    ...
    return procesed_dataframe

@step
def train(training_data):
    ...
    return trained_model

step_process_result = preprocess(raw_data)
step_train_result = train(step_process_result)
```

El ejemplo anterior define una función de entrenamiento que está decorada con `@step`. Cuando se invoca esta función, recibe como entrada la salida `DelayedReturn` del paso de la canalización de preprocesamiento. Al invocar la función de entrenamiento, se devuelve otra instancia de `DelayedReturn`. Esta instancia contiene la información sobre todos los pasos anteriores definidos en esa función (es decir, el paso `preprocess` de este ejemplo) que forman el DAG de la canalización.

En el ejemplo anterior, la función `preprocess` devuelve un valor único. Para ver tipos de devoluciones más complejas, como listas o tuplas, consulte Limitaciones.

Definición de dependencias personalizadas

En el ejemplo anterior, la función `train` recibió la salida `DelayedReturn` de `preprocess` y creó una dependencia. Si desea definir la dependencia de forma explícita sin pasar la salida del paso anterior, utilice la función `add_depends_on` con el paso. Puede usar la función `get_step()` para recuperar el paso subyacente de su instancia de `DelayedReturn` y, a continuación, llamar a `add_depends_on_on` con la dependencia como entrada. Para ver la definición de la función `get_step()`, consulte sagemaker.workflow.step_outputs.get_step. El siguiente ejemplo muestra cómo crear una dependencia entre `preprocess` y `train` usando `get_step()` y `add_depends_on()`.

```
from sagemaker.workflow.step_outputs import get_step

@step
def preprocess(raw_data):
    df = pandas.read_csv(raw_data)
    ...
    processed_data = ..
    return s3.upload(processed_data)

@step
def train():
    training_data = s3.download(....)
    ...
    return trained_model

step_process_result = preprocess(raw_data)
step_train_result = train()

get_step(step_train_result).add_depends_on([step_process_result])
```

Transferencia de datos desde y hacia una función decorada con **`@step`** para un paso de canalización tradicional

Puede crear una canalización que incluya un paso decorado con `@step` y un paso de canalización tradicional y pasar datos entre ellos. Por ejemplo, puede utilizar `ProcessingStep` para procesar los datos y pasar su resultado a la función de entrenamiento decorada con `@step`. En el siguiente

ejemplo, un paso de entrenamiento decorado con `@step` hace referencia al resultado de un paso de procesamiento.

```
# Define processing step

from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep

sklearn_processor = SKLearnProcessor(
    framework_version='1.2-1',
    role='arn:aws:iam::123456789012:role/SagemakerExecutionRole',
    instance_type='ml.m5.large',
    instance_count='1',
)

inputs = [
    ProcessingInput(source=input_data, destination="/opt/ml/processing/input"),
]
outputs = [
    ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
    ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation"),
    ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
]

process_step = ProcessingStep(
    name="MyProcessStep",
    step_args=sklearn_processor.run(inputs=inputs,
 outputs=outputs,code='preprocessing.py'),
)
```

```
# Define a @step-decorated train step which references the
# output of a processing step

@step
def train(train_data_path, test_data_path):
    ...
    return trained_model

step_train_result = train(
   process_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Uri,
   process_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["test"].S3Output.S3Uri,
```

```
)
```

Uso de **ConditionStep** con pasos decorados con **@step**

Canalizaciones admite una clase `ConditionStep` que evalúa los resultados de los pasos anteriores para decidir qué medidas tomar en la canalización. También puede utilizar `ConditionStep` con un paso decorado con `@step`. Para usar la salida de cualquier paso decorado con `@step` con `ConditionStep`, introduzca la salida de ese paso como argumento para `ConditionStep`. En el siguiente ejemplo, el paso de condición recibe el resultado del paso de evaluación del modelo decorado con `@step`.

```
# Define steps

@step(name="evaluate")
def evaluate_model():
    # code to evaluate the model
    return {
        "rmse":rmse_value
    }

@step(name="register")
def register_model():
    # code to register the model
    ...
```

```
# Define ConditionStep

from sagemaker.workflow.condition_step import ConditionStep
from sagemaker.workflow.conditions import ConditionGreaterThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.fail_step import FailStep

conditionally_register = ConditionStep(
    name="conditional_register",
    conditions=[
        ConditionGreaterThanOrEqualTo(
            # Output of the evaluate step must be json serializable
            left=evaluate_model()["rmse"],  #
            right=5,
        )
    ],
    if_steps=[FailStep(name="Fail", error_message="Model performance is not good
 enough")],
```

```
    else_steps=[register_model()],
)
```

Definición de una canalización utilizando la salida **`DelayedReturn`** de los pasos

La canalización se define de la misma manera independientemente de si se utiliza o no un decorador `@step`. Cuando pasa una instancia de `DelayedReturn` a su canalización, no es necesario pasar una lista completa de pasos para crear la canalización. El SDK deduce automáticamente los pasos anteriores en función de las dependencias que defina. Todos los pasos anteriores de los objetos `Step` que ha pasado a la canalización o a los objetos `DelayedReturn` se incluyen en el gráfico de la canalización. En el siguiente ejemplo, la canalización recibe el objeto `DelayedReturn` de la función `train`. SageMaker La IA añade el `preprocess` paso, como paso anterior`train`, al gráfico de canalización.

```
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline

pipeline = Pipeline(
    name="<pipeline-name>",
    steps=[step_train_result],
    sagemaker_session=<sagemaker-session>,
)
```

Si no hay datos o dependencias personalizadas entre los pasos y ejecuta varios pasos en paralelo, el gráfico de canalización tiene más de un nodo hoja. Pase todos estos nodos de hoja en una lista al argumento `steps` de la definición de la canalización, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
@step
def process1():
    ...
    return data

@step
def process2():
   ...
   return data

step_process1_result = process1()
step_process2_result = process2()

pipeline = Pipeline(
    name="<pipeline-name>",
```

```
    steps=[step_process1_result, step_process2_result],
    sagemaker_session=sagemaker-session,
)
```

Cuando se ejecuta la canalización, ambos pasos se ejecutan en paralelo.

Solo se pasan los nodos de hoja del gráfico a la canalización, ya que los nodos de hoja contienen información sobre todos los pasos anteriores definidos mediante dependencias de datos o personalizadas. Al compilar la canalización, la SageMaker IA también deduce todos los pasos subsiguientes que forman el gráfico de la canalización y añade cada uno de ellos como un paso independiente a la canalización.

Creación de una canalización

Cree una canalización mediante una llamada a `pipeline.create()`, tal y como se muestra en el siguiente fragmento. Para obtener más información sobre `create()`, consulte sagemaker.workflow.pipeline.Pipeline.create.

```
role = "pipeline-role"
pipeline.create(role)
```

Cuando llamas`pipeline.create()`, la SageMaker IA compila todos los pasos definidos como parte de la instancia de canalización. SageMaker La IA carga la función serializada, los argumentos y todos los demás artefactos relacionados con los pasos en Amazon S3.

Los datos residen en el bucket de S3 de acuerdo con la siguiente estructura:

```
s3_root_uri/
    pipeline_name/
        sm_rf_user_ws/
            workspace.zip  # archive of the current working directory (workdir)
        step_name/
            timestamp/
                arguments/                # serialized function arguments
                function/                 # serialized function
                pre_train_dependencies/   # any dependencies and pre_execution scripts
 provided for the step
        execution_id/
            step_name/
                results     # returned output from the serialized function including
 the model
```

`s3_root_uri`se define en el archivo de configuración de SageMaker AI y se aplica a toda la canalización. Si no está definido, se utiliza el depósito de SageMaker IA predeterminado.

> **Note**
>
> Cada vez que la SageMaker IA compila una canalización, SageMaker guarda las funciones, los argumentos y las dependencias serializados de los pasos en una carpeta con la fecha y hora actuales. Esto ocurre cada vez que ejecuta `pipeline.create()`, `pipeline.update()`, `pipeline.upsert()` o `pipeline.definition()`.

Ejecución de una canalización

En la siguiente página se describe cómo ejecutar una canalización con Amazon SageMaker Pipelines, ya sea con recursos de SageMaker IA o de forma local.

Inicie una nueva ejecución de canalización con la `pipeline.start()` función como lo haría con una canalización de SageMaker IA tradicional. Para obtener más información sobre la función `start()`, consulte sagemaker.workflow.pipeline.Pipeline.start.

> **Note**
>
> Un paso definido con el decorador `@step` funciona como un trabajo de entrenamiento. Por tanto, debe tener en cuenta los siguientes límites:
>
> - Límites de instancias y límites de trabajos de entrenamiento en sus cuentas. Actualice sus límites en consecuencia para evitar problemas de limitación o límites de recursos.
> - El costo económico asociado a cada ejecución de un paso de entrenamiento de la canalización. Para obtener más información, consulta los SageMaker precios de Amazon.

Recuperación de los resultados de una canalización ejecutada localmente

Para ver el resultado de cualquier paso de la ejecución de una canalización, use execution.result(), como se muestra en el siguiente fragmento:

```
execution = pipeline.start()
execution.result(step_name="train")
```

> **Note**
>
> Canalizaciones no es compatible con `execution.result()` en el modo local.

Solo puede recuperar los resultados de un paso cada vez. Si el nombre del paso lo generó la SageMaker IA, puedes recuperarlo llamando de la `list_steps` siguiente manera:

```
execution.list_step()
```

Ejecución de una canalización de forma local

Puede ejecutar una canalización con pasos decorados con `@step` localmente, como lo haría con los pasos de una canalización tradicional. Para obtener más información sobre la ejecución de canalizaciones en modo local, consulte Ejecución de canalizaciones en modo local. Para usar el modo local, proporciona una `LocalPipelineSession` en lugar de una `SageMakerSession` a su definición de canalización, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
from sagemaker.workflow.function_step import step
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
from sagemaker.workflow.pipeline_context import LocalPipelineSession

@step
def train():
    training_data = s3.download(....)
    ...
    return trained_model

step_train_result = train()

local_pipeline_session = LocalPipelineSession()

local_pipeline = Pipeline(
    name="<pipeline-name>",
    steps=[step_train_result],
    sagemaker_session=local_pipeline_session # needed for local mode
)

local_pipeline.create(role_arn="role_arn")

# pipeline runs locally
```

```
execution = local_pipeline.start()
```

Configuración de la canalización

Se recomienda utilizar el archivo de configuración de SageMaker AI para establecer los valores predeterminados de la canalización. Para obtener información sobre el archivo de configuración de SageMaker AI, consulte Configuración y uso de valores predeterminados con el SDK de SageMaker Python. Cualquier configuración que se añada al archivo de configuración se aplica a todos los pasos de la canalización. Si quiere anular las opciones de alguno de los pasos, proporcione nuevos valores en los argumentos del decorador `@step`. En el siguiente tema, se describe cómo configurar un archivo de configuración.

La configuración del decorador `@step` en el archivo de configuración es idéntica a la configuración del decorador `@remote`. Para configurar el ARN del rol de canalización y las etiquetas de canalización en el archivo de configuración, use la sección `Pipeline` que se muestra en el siguiente fragmento:

```
SchemaVersion: '1.0'
SageMaker:
  Pipeline:
    RoleArn: 'arn:aws:iam::555555555555:role/IMRole'
    Tags:
    - Key: 'tag_key'
      Value: 'tag_value'
```

La mayoría de los valores predeterminados que se pueden establecer en el archivo de configuración también se pueden anular pasando nuevos valores al decorador `@step`. Por ejemplo, puede anular el tipo de instancia establecido en el archivo de configuración para el paso de preprocesamiento, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
@step(instance_type="ml.m5.large")
def preprocess(raw_data):
    df = pandas.read_csv(raw_data)
    ...
    return procesed_dataframe
```

Algunos argumentos no forman parte de la lista de parámetros del `@step` decorador; solo se pueden configurar para toda la canalización a través del archivo de configuración de SageMaker AI. Son los siguientes:

- `sagemaker_session(sagemaker.session.Session)`: La sesión de SageMaker IA subyacente en la que la SageMaker IA delega las llamadas de servicio. Si no se especifica, se crea una sesión con la siguiente configuración predeterminada:

```
SageMaker:
  PythonSDK:
    Modules:
      Session:
        DefaultS3Bucket: 'default_s3_bucket'
        DefaultS3ObjectKeyPrefix: 'key_prefix'
```

- `custom_file_filter (CustomFileFilter)`: un objeto `CustomFileFilter` que especifica los directorios y archivos locales que se van a incluir en el paso de canalización. Si no se especifica, este valor se establece de forma predeterminada en `None`. Para que `custom_file_filter` se aplique, debe establecer `IncludeLocalWorkdir` en `True`. El siguiente ejemplo muestra una configuración que ignora todos los archivos del cuaderno, así como los archivos y directorios denominados `data`.

```
SchemaVersion: '1.0'
SageMaker:
  PythonSDK:
    Modules:
      RemoteFunction:
        IncludeLocalWorkDir: true
        CustomFileFilter:
          IgnoreNamePatterns: # files or directories to ignore
          - "*.ipynb" # all notebook files
          - "data" # folder or file named "data"
```

  Para obtener más información sobre cómo utilizar `IncludeLocalWorkdir` con `CustomFileFilter`, consulte Uso de código modular con el decorador @remote.

- `s3_root_uri (str)`: la carpeta raíz de Amazon S3 en la que SageMaker AI carga los archivos de código y los datos. Si no se especifica, se utiliza el depósito de SageMaker IA predeterminado.
- `s3_kms_key (str)`: clave utilizada para cifrar los datos de entrada y salida. Solo puedes configurar este argumento en el archivo de configuración de SageMaker AI y el argumento se aplica a todos los pasos definidos en la canalización. Si no se especifica, el valor se establece de forma predeterminada en `None`. Consulte el siguiente fragmento para ver un ejemplo de la configuración de claves KMS de S3:

```
SchemaVersion: '1.0'
SageMaker:
  PythonSDK:
    Modules:
      RemoteFunction:
        S3KmsKeyId: 's3kmskeyid'
        S3RootUri: 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-project
```

Prácticas recomendadas

En las secciones siguientes, se incluyen prácticas recomendadas para usar el decorador `@step` en los pasos de la canalización.

Uso de grupos de calentamiento

Para agilizar las ejecuciones de las canalizaciones, utilice la funcionalidad de grupos de calentamiento que se proporciona para los trabajos de entrenamiento. Para activar la funcionalidad de grupos de calentamiento, proporcione el argumento `keep_alive_period_in_seconds` al decorador `@step`, tal y como se muestra en el siguiente fragmento:

```
@step(
   keep_alive_period_in_seconds=900
)
```

Para obtener más información acerca de los grupos de calentamiento, consulte SageMaker Piscinas calientes gestionadas por IA.

Estructuración del directorio

Se recomienda utilizar módulos de código mientras se utiliza el decorador `@step`. Coloque el módulo `pipeline.py`, en el que invoca las funciones de pasos y se define la canalización, en la raíz del espacio de trabajo. La estructura recomendada se muestra de la siguiente manera:

```
.
### config.yaml # the configuration file that define the infra settings
### requirements.txt # dependencies
### pipeline.py  # invoke @step-decorated functions and define the pipeline here
### steps/
| ### processing.py
| ### train.py
```

```
### data/
### test/
```

Limitaciones

En las secciones siguientes, se describen las limitaciones que hay que tener en cuenta al utilizar el decorador `@step` en los pasos de canalización.

Limitaciones de los argumentos de funciones

Al pasar un argumento de entrada a la función decorada con `@step`, se aplican las siguientes limitaciones:

- Puede pasar los objetos `DelayedReturn`, `Properties` (de pasos de otros tipos) `Parameter` y `ExecutionVariable` a funciones decoradas con `@step` como argumentos. Sin embargo, las funciones decoradas con `@step` no admiten objetos `JsonGet` y `Join` como argumentos.
- No se puede acceder directamente a una variable de canalización desde una función `@step`. El siguiente ejemplo produce un error:

```
param = ParameterInteger(name="<parameter-name>", default_value=10)

@step
def func():
    print(param)

func() # this raises a SerializationError
```

- No puede anidar una variable de canalización en otro objeto y pasarlo a una función `@step`. El siguiente ejemplo produce un error:

```
param = ParameterInteger(name="<parameter-name>", default_value=10)

@step
def func(arg):
    print(arg)

func(arg=(param,)) # this raises a SerializationError because param is nested in a
 tuple
```

- Como las entradas y salidas de una función están serializadas, existen restricciones en cuanto al tipo de datos que se puede transferir como entrada o salida desde una función. Consulte la

sección Serialización y deserialización de datos de Invocación de una función remota para obtener más información. Las mismas restricciones se aplican a las funciones decoradas con `@step`.

- Ningún objeto que tenga un cliente boto se puede serializar, por lo que no se pueden pasar dichos objetos como entrada o salida desde una función decorada con `@step`. Por ejemplo, las clases de cliente del SDK de SageMaker Python`Estimator`, como`Predictor`, y, no se `Processor` pueden serializar.

Importaciones de funciones

Debe importar las bibliotecas necesarias para el paso dentro más que fuera de la función. Si las importa a escala global, corre el riesgo de que se produzca un error de importación al serializar la función. Por ejemplo, `sklearn.pipeline.Pipeline` podría ser anulada por `sagemaker.workflow.pipeline.Pipeline`.

Referencia a miembros secundarios del valor de devolución de la función

Si hace referencia a los miembros secundarios del valor de devolución de una función decorada con `@step`, se aplican las siguientes limitaciones:

- Puede hacer referencia a los miembros secundarios con `[]` si el objeto `DelayedReturn` representa una tupla, una lista o un dictado, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
delayed_return[0]
delayed_return["a_key"]
delayed_return[1]["a_key"]
```

- No se puede desempaquetar el resultado de una tupla o lista, porque no se puede conocer la longitud exacta de la tupla o lista subyacente al invocar la función. El siguiente ejemplo produce un error:

```
a, b, c = func() # this raises ValueError
```

- No se puede iterar sobre un objeto `DelayedReturn`. El siguiente ejemplo da un error:

```
for item in func(): # this raises a NotImplementedError
```

- No se puede hacer referencia a miembros secundarios arbitrarios con `.`. El siguiente ejemplo produce un error:

```
delayed_return.a_child # raises AttributeError
```

Características de canalización existentes que no se admiten

No puede usar el decorador `@step` con las siguientes características de canalización:

- Almacenamiento en caché de pasos de canalización
- Archivos de propiedades

Transferencia de datos entre pasos

Al crear canalizaciones con Amazon SageMaker Pipelines, es posible que necesite pasar los datos de un paso al siguiente. Por ejemplo, es posible que desee utilizar los artefactos del modelo generados por un paso de entrenamiento como entrada para un paso de evaluación del modelo o implementación. Puede usar esta funcionalidad para crear pasos de canalización interdependientes y crear sus flujos de trabajo de ML.

Cuando necesite recuperar información de la salida de un paso de la canalización, puede usar `JsonGet`. `JsonGet` le ayuda a extraer información de Amazon S3 o de archivos de propiedades. En las siguientes secciones, se explican los métodos que puede utilizar para extraer la salida de los pasos con `JsonGet`.

Transferencia de datos entre pasos con Amazon S3

Puede utilizar `JsonGet` en un `ConditionStep` para obtener la salida JSON directamente desde Amazon S3. El URI de Amazon S3 puede ser una función `Std:Join` que contiene cadenas primitivas, variables de ejecución de canalización o parámetros de canalización. El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar `JsonGet` en un `ConditionStep`:

```
# Example json file in s3 bucket generated by a processing_step
{
   "Output": [5, 10]
}

cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
    left=JsonGet(
        step_name="<step-name>",
        s3_uri="<s3-path-to-json>",
```

```
        json_path="Output[1]"
    ),
    right=6.0
)
```

Si utiliza `JsonGet` con una ruta de Amazon S3 en el paso de condición, debe añadir explícitamente una dependencia entre el paso de condición y el paso que genera la salida de JSON. En el siguiente ejemplo, el paso de condición se crea con una dependencia en el paso de procesamiento:

```
cond_step = ConditionStep(
        name="<step-name>",
        conditions=[cond_lte],
        if_steps=[fail_step],
        else_steps=[register_model_step],
        depends_on=[processing_step],
)
```

Transferencia de datos entre pasos con archivos de propiedades

Use los archivos de propiedades para almacenar la información de la salida de un paso de procesamiento. Resulta particularmente útil cuando se analizan los resultados de un paso de procesamiento para decidir cómo se debe ejecutar un paso condicional. La `JsonGet` función procesa un archivo de propiedades y le permite utilizar la JsonPath notación para consultar el archivo JSON de propiedades. Para obtener más información sobre la JsonPath notación, consulta el JsonPath repositorio.

Para almacenar un archivo de propiedades para utilizarlo más adelante, primero debe crear una instancia `PropertyFile` con el siguiente formato. El parámetro `path` es el nombre del archivo JSON en el que se guarda el archivo de propiedades. Cualquier `output_name` debe coincidir con el `output_name` de la `ProcessingOutput` que defina en el paso de procesamiento. Esto permite que el archivo de propiedades capture la `ProcessingOutput` en el paso.

```
from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile

<property_file_instance> = PropertyFile(
    name="<property_file_name>",
    output_name="<processingoutput_output_name>",
    path="<path_to_json_file>"
)
```

Cuando cree la `ProcessingStep` instancia, añada el `property_files` parámetro para enumerar todos los archivos de parámetros que el servicio Amazon SageMaker Pipelines debe indexar. De este modo, se guarda el archivo de propiedades para utilizarse más adelante.

```
property_files=[<property_file_instance>]
```

Para usar el archivo de propiedades en un paso de condición, agregue el `property_file` a la condición que va a pasar al paso de condición, como se muestra en el siguiente ejemplo, para consultar el archivo JSON de la propiedad deseada mediante el parámetro `json_path`.

```
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
    left=JsonGet(
        step_name=step_eval.name,
        property_file=<property_file_instance>,
        json_path="mse"
    ),
    right=6.0
)
```

Para ver ejemplos más detallados, consulte Property File en el SDK de Amazon SageMaker Python.

Almacenamiento en caché de pasos de canalización

En Amazon SageMaker Pipelines, puede utilizar el almacenamiento en caché por pasos para ahorrar tiempo y recursos al volver a ejecutar canalizaciones. El almacenamiento en caché de pasos reutiliza el resultado de una ejecución correcta anterior de un paso (en lugar de volver a procesarlo) cuando el paso tiene la misma configuración y las mismas entradas. Esto ayuda a conseguir resultados uniformes en todas las nuevas ejecuciones de la canalización con parámetros idénticos. En el siguiente tema, se muestra cómo configurar y activar el almacenamiento en caché de pasos para las canalizaciones.

Al utilizar el almacenamiento en caché de firmas de pasos, Canalizaciones intenta buscar una ejecución anterior del paso de canalización actual con los mismos valores para determinados atributos. Si la encuentra, Canalizaciones propaga las salidas de la ejecución anterior en lugar de volver a procesar el paso. Los atributos marcados son específicos del tipo de paso y se enumeran en Atributos clave de caché predeterminados por tipo de paso de la canalización.

Debe elegir utilizar el almacenamiento en caché de pasos; está desactivado de forma predeterminada. Al activar el almacenamiento en caché de pasos, también debe definir un tiempo de

espera. Este tiempo de espera define la antigüedad que puede tener una ejecución anterior para que aún pueda reutilizarse.

El almacenamiento en caché de pasos solo considera las ejecuciones correctas; nunca reutiliza las ejecuciones que produjeron un error. Cuando hay varias ejecuciones correctas dentro del período de tiempo de espera, Canalizaciones utiliza el resultado de la ejecución correcta más reciente. Si ninguna ejecución correcta coincide en el período de tiempo de espera, Canalizaciones vuelve a ejecutar el paso. Si el ejecutor encuentra una ejecución anterior que cumple los criterios pero que aún está en curso, ambos pasos seguirán ejecutándose y actualizarán la caché si se realizan correctamente.

El almacenamiento en caché de pasos solo se aplica a canalizaciones individuales, por lo que no puede reutilizar un paso de otra canalización aunque la firma de un paso coincida.

El almacenamiento en caché de pasos está disponible para los siguientes tipos de pasos:

- Procesando
- Formación
- Ajuste
- AutoML
- Transformar
- `ClarifyCheck`
- `QualityCheck`
- EMR

Temas

- Activación del almacenamiento en caché de pasos
- Desactivación del almacenamiento en caché de pasos
- Atributos clave de caché predeterminados por tipo de paso de la canalización
- Control de acceso a los datos en caché

Activación del almacenamiento en caché de pasos

Para activar el almacenamiento en caché de pasos, debe añadir una propiedad `CacheConfig` a la definición del paso. Las propiedades `CacheConfig` utilizan el siguiente formato en el archivo de definición de la canalización:

```
{
    "CacheConfig": {
        "Enabled": false,
        "ExpireAfter": "<time>"
    }
}
```

El campo `Enabled` indica si el almacenamiento en caché está activado para un paso concreto. Puede configurar el campo en`true`, lo que indica a la SageMaker IA que intente encontrar una ejecución anterior del paso con los mismos atributos. O bien, puedes configurar el campo en`false`, lo que indica a la SageMaker IA que ejecute el paso cada vez que se ejecute la canalización. `ExpireAfter`es una cadena en formato de duración ISO 8601 que define el período de espera. La duración `ExpireAfter` puede ser un valor de año, mes, semana, día, hora o minuto. Cada valor consta de un número seguido de una letra que indica la unidad de duración. Por ejemplo:

- “30d” = 30 días
- “5y” = 5 años
- “T16m” = 16 minutos
- “30dT5h” = 30 días y 5 horas.

En el siguiente análisis se describe el procedimiento para activar el almacenamiento en caché para canalizaciones nuevas o preexistentes mediante el SDK de Amazon Python SageMaker .

Activación del almacenamiento en caché para nuevas canalizaciones

En el caso de canalizaciones nuevas, inicialice una instancia `CacheConfig` con `enable_caching=True` y proporcione esto como entrada al paso de canalización. En el siguiente ejemplo, se activa el almacenamiento en caché con un período de espera de 1 hora para un paso de entrenamiento:

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig

cache_config = CacheConfig(enable_caching=True, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep(
    name="TrainAbaloneModel",
```

```
    step_args=estimator.fit(inputs=inputs),
    cache_config=cache_config
)
```

Activación del almacenamiento en caché para canalizaciones preexistentes

Para activar el almacenamiento en caché de las canalizaciones preexistentes y ya definidas, active la propiedad `enable_caching` para el paso y establezca `expire_after` en un valor de tiempo de espera. Por último, actualiza la canalización con `pipeline.upsert()` o `pipeline.update()`. Una vez que se ejecute de nuevo, el siguiente ejemplo de código activa el almacenamiento en caché con un período de espera de 1 hora para un paso de entrenamiento:

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline

cache_config = CacheConfig(enable_caching=True, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep(
    name="TrainAbaloneModel",
    step_args=estimator.fit(inputs=inputs),
    cache_config=cache_config
)

# define pipeline
pipeline = Pipeline(
    steps=[step_train]
)

# additional step for existing pipelines
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()
```

Como alternativa, actualice la configuración de la caché una vez que haya definido la canalización (preexistente), lo que permitirá ejecutar el código de forma continua. En el siguiente ejemplo de código se muestra este método:

```
# turn on caching with timeout period of one hour
pipeline.steps[0].cache_config.enable_caching = True
pipeline.steps[0].cache_config.expire_after = "PT1H"
```

```
# additional step for existing pipelines
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()
```

Para obtener ejemplos de código más detallados y un análisis sobre cómo los parámetros del SDK de Python afectan al almacenamiento en caché, consulte Configuración del almacenamiento en caché en la documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Desactivación del almacenamiento en caché de pasos

Un paso de canalización no se vuelve a ejecutar si cambia algún atributo que no aparezca enumerado en Atributos clave de caché predeterminados por tipo de paso de la canalización de su tipo de paso. Sin embargo, puede decidir que desea que el paso de canalización se vuelva a ejecutar de todos modos. En este caso, debe desactivar el almacenamiento en caché de pasos.

Para desactivar el almacenamiento en caché de pasos, defina el atributo `Enabled` de la propiedad `CacheConfig` en la definición del paso en `false`, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código:

```
{
    "CacheConfig": {
        "Enabled": false,
        "ExpireAfter": "<time>"
    }
}
```

Tenga en cuenta que el atributo `ExpireAfter` se pasa por alto cuando `Enabled` es `false`.

Para desactivar el almacenamiento en caché de un paso de canalización mediante el SDK de Amazon SageMaker Python, defina la canalización de su paso de canalización, desactive la `enable_caching` propiedad y actualice la canalización.

Una vez que se ejecute de nuevo, el siguiente ejemplo de código activa el almacenamiento en caché para un paso de entrenamiento:

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
```

```
cache_config = CacheConfig(enable_caching=False, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())

step_train = TrainingStep(
    name="TrainAbaloneModel",
    step_args=estimator.fit(inputs=inputs),
    cache_config=cache_config
)

# define pipeline
pipeline = Pipeline(
    steps=[step_train]
)

# update the pipeline
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()
```

Como alternativa, desactive la propiedad `enable_caching` una vez que haya definido la canalización, lo que permitirá ejecutar el código de forma continua. En el siguiente ejemplo de código se muestra esta solución:

```
# turn off caching for the training step
pipeline.steps[0].cache_config.enable_caching = False

# update the pipeline
pipeline.update()
# or, call upsert() to update the pipeline
# pipeline.upsert()
```

Para obtener ejemplos de código más detallados y un análisis sobre cómo los parámetros del SDK de Python afectan al almacenamiento en caché, consulte Configuración del almacenamiento en caché en la documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Atributos clave de caché predeterminados por tipo de paso de la canalización

Al decidir si reutilizar un paso de la canalización anterior o volver a ejecutar el paso, Canalizaciones comprueba si algunos atributos han cambiado. Si el conjunto de atributos es diferente al de todas las ejecuciones anteriores dentro del período de tiempo de espera, el paso se vuelve a ejecutar. Estos atributos incluyen los artefactos de entrada, la especificación de la aplicación o el algoritmo

y las variables del entorno. La siguiente lista muestra cada tipo de paso de la canalización y los atributos que, si se modifican, inician una nueva ejecución del paso. Para obtener más información sobre los parámetros del SDK de Python que se utilizan para crear los siguientes atributos, consulte Configuración de almacenamiento en caché en la documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Paso de procesamiento

- AppSpecification
- Entorno
- ProcessingInputs. Este atributo contiene información sobre el script de preprocesamiento.

Paso de entrenamiento

- AlgorithmSpecification
- CheckpointConfig
- DebugHookConfig
- DebugRuleConfigurations
- Entorno
- HyperParameters
- InputDataConfig. Este atributo contiene información sobre el guion de entrenamiento.

Paso de ajuste

- HyperParameterTuningJobConfig
- TrainingJobDefinition. Este atributo se compone de varios atributos secundarios, y no todos hacen que el paso se vuelva a ejecutar. Los atributos secundarios que podrían volver a ejecutarse (si se modifican) son:
  - AlgorithmSpecification
  - HyperParameterRanges
  - InputDataConfig
  - StaticHyperParameters
  - TuningObjective

- TrainingJobDefinitions

Paso AutoML

- MLJobConfig automático. Este atributo se compone de varios atributos secundarios, y no todos hacen que el paso se vuelva a ejecutar. Los atributos secundarios que podrían volver a ejecutarse (si se modifican) son:
  - CompletionCriteria
  - CandidateGenerationConfig
  - DataSplitConfig
  - Mode
- MLJobObjetivo automático
- InputDataConfig
- ProblemType

Paso de transformación

- DataProcessing
- Entorno
- ModelName
- TransformInput

ClarifyCheck paso

- ClarifyCheckConfig
- CheckJobConfig
- SkipCheck
- RegisterNewBaseline
- ModelPackageGroupName
- SuppliedBaselineConstraints

QualityCheck paso

- QualityCheckConfig
- CheckJobConfig
- SkipCheck
- RegisterNewBaseline
- ModelPackageGroupName
- SuppliedBaselineConstraints
- SuppliedBaselineStatistics

Paso EMR

- ClusterId
- StepConfig

Control de acceso a los datos en caché

Cuando se ejecuta una canalización de SageMaker IA, guarda en caché los parámetros y metadatos asociados a los trabajos de SageMaker IA lanzados por la canalización y los guarda para reutilizarlos en ejecuciones posteriores. Es posible acceder a estos metadatos a través de diversos orígenes, además de los pasos de la canalización en caché, e incluyen los siguientes tipos:

- Solicitudes `Describe*Job`
- CloudWatch Registros
- CloudWatch Eventos
- CloudWatch Métricas
- SageMaker Búsqueda de IA

Tenga en cuenta que el acceso a cada origen de datos de la lista se controla mediante su propio conjunto de permisos de IAM. Si se elimina el acceso de un rol concreto a un origen de datos el nivel de acceso a los demás no se ve afectado. Por ejemplo, el administrador de una cuenta puede eliminar los permisos de IAM para las solicitudes `Describe*Job` del rol del intermediario. Si bien el intermediario ya no puede realizar solicitudes `Describe*Job`, puede recuperar los metadatos

de una canalización ejecutada con pasos en caché, siempre y cuando tenga permiso para ejecutar la canalización. Si el administrador de una cuenta quiere eliminar por completo el acceso a los metadatos de una tarea de SageMaker IA concreta, debe eliminar los permisos de cada uno de los servicios pertinentes que proporcionan acceso a los datos.

Política de reintentos para los pasos de la canalización

Las políticas de reintentos le ayudan a reintentar automáticamente los pasos de Canalizaciones cuando se produce un error. Cualquier paso de la canalización puede tener excepciones, y las excepciones se producen por varios motivos. En algunos casos, un nuevo intento puede resolver estos problemas. Con una política de reintentos para los pasos de canalización, puede elegir si quiere volver a intentar o no un paso concreto de la canalización.

La política de reintentos solo admite los siguientes pasos de canalización:

- Paso de procesamiento
- Paso de entrenamiento
- Paso de ajuste
- Paso AutoML
- Paso Crear modelo
- Paso Registrar modelo
- Paso de transformación
- Paso Trabajo de cuaderno

> **Note**
>
> Los trabajos que se ejecutan dentro de los pasos de ajuste y AutoML realizan reintentos internos y no reintentarán el tipo de excepción `SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR`, incluso si se ha configurado una política de reintentos. Puedes programar tu propia estrategia de reintentos mediante la SageMaker API.

Tipos de excepciones compatibles con la política de reintentos

La política de reintentos para los pasos de la canalización admite los siguientes tipos de excepciones:

- `Step.SERVICE_FAULT`: estas excepciones se producen cuando se produce un error interno del servidor o un error transitorio al llamar a servicios posteriores. Canalizaciones vuelve a intentarlo automáticamente cuando se produce este tipo de error. Con una política de reintentos, puede anular la operación de reintento predeterminada para este tipo de excepción.
- `Step.THROTTLING`: se pueden producir excepciones de limitación al llamar a los servicios posteriores. Canalizaciones vuelve a intentarlo automáticamente cuando se produce este tipo de error. Con una política de reintentos, puede anular la operación de reintento predeterminada para este tipo de excepción.
- `SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR`: Estas excepciones se producen cuando se devuelve `InternalServerError` el trabajo de SageMaker IA. En este caso, iniciar un nuevo trabajo puede solucionar un problema transitorio.
- `SageMaker.CAPACITY_ERROR`: El trabajo de SageMaker IA puede encontrarse con Amazon EC2`InsufficientCapacityErrors`, lo que lleva al fracaso del trabajo de SageMaker IA. Puede volver a intentarlo iniciando un nuevo trabajo de SageMaker IA para evitar el problema.
- `SageMaker.RESOURCE_LIMIT`: Puedes superar la cuota límite de recursos al ejecutar un trabajo de SageMaker IA. Puedes esperar y volver a intentar ejecutar la tarea de SageMaker IA tras un breve periodo de tiempo para comprobar si se liberan los recursos.

El esquema JSON para la política de reintentos

La política de reintentos de las canalizaciones tiene el siguiente esquema JSON:

```
"RetryPolicy": {
   "ExceptionType": [String]
   "IntervalSeconds": Integer
   "BackoffRate": Double
   "MaxAttempts": Integer
   "ExpireAfterMin": Integer
}
```

- `ExceptionType`: este campo requiere los siguientes tipos de excepciones en un formato de matriz de cadenas.
  - `Step.SERVICE_FAULT`
  - `Step.THROTTLING`
  - `SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR`
  - `SageMaker.CAPACITY_ERROR`

  - `SageMaker.RESOURCE_LIMIT`
- `IntervalSeconds` (opcional): el número de segundos antes del primer intento de reintento (1 de forma predeterminada). `IntervalSeconds` tiene un valor máximo de 43 200 segundos (12 horas).
- `BackoffRate` (opcional): el multiplicador según el cual aumenta el intervalo de reintentos durante cada intento (el valor predeterminado es 2,0).
- `MaxAttempts` (opcional): un entero positivo que representa el número máximo de reintentos (el valor predeterminado es 5). Si el error se repite más veces de las especificadas en `MaxAttempts`, se interrumpen los reintentos y se reanuda el control normal de errores. Un valor de 0 especifica que los errores no se reintentarán nunca. `MaxAttempts` tiene un valor máximo de 20.
- `ExpireAfterMin` (opcional): un entero positivo que representa el período máximo de reintentos. Si el error se repite una vez transcurridos los minutos de `ExpireAfterMin` desde la ejecución del paso, los reintentos cesan y se reanuda el control normal de errores. Un valor de 0 especifica que los errores no se reintentarán nunca. `ExpireAfterMin` tiene un valor máximo de 14 400 minutos (10 días).

> **Note**
>
> Solo se puede especificar `MaxAttempts` o `ExpireAfterMin`, pero no ambos; si no se especifica ninguno, `MaxAttempts` se convierte en la opción predeterminada. Si ambas propiedades se identifican dentro de una política, la política de reintentos genera un error de validación.

Configuración de una política de reintentos

Si bien SageMaker las canalizaciones ofrecen una forma sólida y automatizada de organizar los flujos de trabajo de aprendizaje automático, es posible que se produzcan errores al ejecutarlos. Para gestionar estos escenarios sin problemas y mejorar la fiabilidad de sus canalizaciones, puede configurar políticas de reintentos que definan cómo y cuándo reintentar automáticamente pasos específicos tras producirse una excepción. La política de reintentos le permite especificar los tipos de excepciones que se van a reintentar, el número máximo de reintentos, el intervalo entre reintentos y la tasa de regresión para aumentar los intervalos de reintentos. En la siguiente sección, se proporcionan ejemplos de cómo configurar una política de reintentos para un paso de entrenamiento de tu proceso, tanto en JSON como con el SDK de SageMaker Python.

A continuación se muestra un ejemplo de un paso de entrenamiento con una política de reintentos.

```
{
    "Steps": [
        {
            "Name": "MyTrainingStep",
            "Type": "Training",
            "RetryPolicies": [
                {
                    "ExceptionType": [
                        "SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR",
                        "SageMaker.CAPACITY_ERROR"
                    ],
                    "IntervalSeconds": 1,
                    "BackoffRate": 2,
                    "MaxAttempts": 5
                }
            ]
        }
    ]
}
```

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear un `TrainingStep` en el SDK para Python (Boto3) con una política de reintentos.

```
from sagemaker.workflow.retry import (
    StepRetryPolicy,
    StepExceptionTypeEnum,
    SageMakerJobExceptionTypeEnum,
    SageMakerJobStepRetryPolicy
)

step_train = TrainingStep(
    name="MyTrainingStep",
    xxx,
    retry_policies=[
        // override the default
        StepRetryPolicy(
            exception_types=[
                StepExceptionTypeEnum.SERVICE_FAULT,
                StepExceptionTypeEnum.THROTTLING
            ],
            expire_after_mins=5,
            interval_seconds=10,
```

```
            backoff_rate=2.0
        ),
        // retry when resource limit quota gets exceeded
        SageMakerJobStepRetryPolicy(
            exception_types=[SageMakerJobExceptionTypeEnum.RESOURCE_LIMIT],
            expire_after_mins=120,
            interval_seconds=60,
            backoff_rate=2.0
        ),
        // retry when job failed due to transient error or EC2 ICE.
        SageMakerJobStepRetryPolicy(
            failure_reason_types=[
                SageMakerJobExceptionTypeEnum.INTERNAL_ERROR,
                SageMakerJobExceptionTypeEnum.CAPACITY_ERROR,
            ],
            max_attempts=10,
            interval_seconds=30,
            backoff_rate=2.0
        )
    ]
)
```

Para obtener más información sobre cómo configurar el comportamiento de reintento para determinados tipos de pasos, consulte Amazon SageMaker Pipelines: Política de reintentos en la documentación del SDK de Amazon SageMaker Python.

Ejecución selectiva de los pasos de la canalización

A medida que utilice Canalizaciones para crear flujos de trabajo y orquestar sus pasos de entrenamiento de ML, es posible que necesite realizar varias fases de experimentación. En lugar de ejecutar el proceso completo a la vez, es posible que solo desee repetir ciertos pasos. Con Canalizaciones, puede ejecutar los pasos de la canalización de forma selectiva. Esto ayuda a optimizar su entrenamiento de ML. La ejecución selectiva es útil en los siguientes escenarios:

- Desea reiniciar un paso específico con el tipo de instancia, los hiperparámetros u otras variables actualizados y, al mismo tiempo, mantener los parámetros de los pasos anteriores.
- La canalización no supera un paso intermedio. Es caro volver a ejecutar los pasos anteriores de la ejecución, como la preparación de los datos o la extracción de características. Es posible que tenga que introducir una solución y volver a ejecutar algunos pasos manualmente para completar la canalización.

Al utilizar la ejecución selectiva, puede elegir ejecutar cualquier subconjunto de pasos siempre que estén conectados en el gráfico acíclico dirigido (DAG) de su canalización. El siguiente DAG muestra un ejemplo de flujo de trabajo de canalización:



Puede seleccionar los pasos `AbaloneTrain` y `AbaloneEval` en una ejecución selectiva, pero no puede seleccionar solo los pasos `AbaloneTrain` y `AbaloneMSECond`, porque estos pasos no están conectados en el DAG. En el caso de los pasos no seleccionados del flujo de trabajo, la ejecución selectiva reutiliza las salidas de una ejecución de canalización de referencia en lugar de volver a ejecutar los pasos. Además, en una ejecución selectiva, los pasos no seleccionados posteriores a los pasos seleccionados no se ejecutan.

Si decide ejecutar un subconjunto de pasos intermedios en su canalización, es posible que los pasos dependan de los pasos anteriores. SageMaker La IA necesita una ejecución de canalización de referencia a partir de la cual poder dotar de recursos a estas dependencias. Por ejemplo, si decide ejecutar los pasos `AbaloneTrain` y `AbaloneEval`, necesita la salida del paso `AbaloneProcess`. Puedes proporcionar un ARN de ejecución de referencia o indicar a la SageMaker IA que utilice la última ejecución de la canalización, que es el comportamiento predeterminado. Si tiene una ejecución de referencia, también puede crear parámetros de tiempo de ejecución a partir de la ejecución de referencia y proporcionarlos a la ejecución selectiva con anulaciones. Para obtener más

información, consulte Reutilización de los valores de los parámetros de tiempo de ejecución de una ejecución de referencia.

En concreto, proporciona una configuración para la ejecución de la canalización de ejecución selectiva mediante `SelectiveExecutionConfig`. Si incluyes un ARN para la ejecución de una canalización de referencia (con el `source_pipeline_execution_arn` argumento), la SageMaker IA utilizará las dependencias del paso anterior de la ejecución de canalización que proporcionaste. Si no incluye un ARN y existe una ejecución de canalización más reciente, SageMaker AI la utiliza como referencia de forma predeterminada. Si no incluye un ARN y no quiere que la SageMaker IA utilice la última ejecución de su canalización, `reference_latest_execution` configúrelo en. `False` La ejecución de la canalización que la SageMaker IA utilice en última instancia como referencia, ya sea la más reciente o la especificada por el usuario, debe estar en `Success` o `Failed` estado.

En la siguiente tabla se resume cómo la SageMaker IA elige una ejecución de referencia.

El valor del argumento **`source_pipeline_execution_arn`**	El valor del argumento **`reference_latest_execution`**	La ejecución de referencia utilizada
Un ARN de canalización	`True` o sin especificar	El ARN de la canalización especificada
Un ARN de canalización	`False`	El ARN de la canalización especificada
`null` o sin especificar	`True` o sin especificar	La ejecución más reciente de la canalización
`null` o sin especificar	`False`	Ninguna: en este caso, seleccione los pasos sin dependencias anteriores

Para obtener más información sobre los requisitos de configuración de la ejecución selectiva, consulte sagemaker.workflow.selective_execution_config. SelectiveExecutionConfigdocumentación.

En el siguiente análisis se incluyen ejemplos de los casos en los que desea especificar una ejecución de canalización de referencia, utilizar la ejecución de canalización más reciente como referencia o ejecutar una ejecución selectiva sin una ejecución de canalización de referencia.

Ejecución selectiva con una referencia de canalización especificada por el usuario

En el siguiente ejemplo, se muestra una ejecución selectiva para volver de los pasos `AbaloneTrain` y `AbaloneEval` utilizando como referencia la ejecución de una canalización.

```
from sagemaker.workflow.selective_execution_config import SelectiveExecutionConfig

selective_execution_config = SelectiveExecutionConfig(
    source_pipeline_execution_arn="arn:aws:sagemaker:us-west-2:123123123123:pipeline/
abalone/execution/123ab12cd3ef",
    selected_steps=["AbaloneTrain", "AbaloneEval"]
)

selective_execution = pipeline.start(
    execution_display_name=f"Sample-Selective-Execution-1",
    parameters={"MaxDepth":6, "NumRound":60},
    selective_execution_config=selective_execution_config,
)
```

Ejecución selectiva con la ejecución de canalización más reciente como referencia

En el siguiente ejemplo, se muestra una ejecución selectiva de los pasos `AbaloneTrain` y `AbaloneEval` utilizando como referencia la última ejecución de la canalización. Dado que la SageMaker IA utiliza la última ejecución de la canalización de forma predeterminada, puedes establecer el `reference_latest_execution` argumento en`True`.

```
# Prepare a new selective execution. Select only the first step in the pipeline without
 providing source_pipeline_execution_arn.
selective_execution_config = SelectiveExecutionConfig(
    selected_steps=["AbaloneTrain", "AbaloneEval"],
    # optional
    reference_latest_execution=True
)

# Start pipeline execution without source_pipeline_execution_arn
pipeline.start(
    execution_display_name=f"Sample-Selective-Execution-1",
    parameters={"MaxDepth":6, "NumRound":60},
```

```
    selective_execution_config=selective_execution_config,
)
```

Ejecución selectiva sin una canalización de referencia

El siguiente ejemplo muestra una ejecución selectiva de los pasos `AbaloneProcess` `AbaloneTrain` sin proporcionar un ARN de referencia y desactivando la opción de usar la última ejecución de canalización como referencia. SageMaker La IA permite esta configuración, ya que este subconjunto de pasos no depende de los pasos anteriores.

```
# Prepare a new selective execution. Select only the first step in the pipeline without
 providing source_pipeline_execution_arn.
selective_execution_config = SelectiveExecutionConfig(
    selected_steps=["AbaloneProcess", "AbaloneTrain"],
    reference_latest_execution=False
)

# Start pipeline execution without source_pipeline_execution_arn
pipeline.start(
    execution_display_name=f"Sample-Selective-Execution-1",
    parameters={"MaxDepth":6, "NumRound":60},
    selective_execution_config=selective_execution_config,
)
```

Reutilización de los valores de los parámetros de tiempo de ejecución de una ejecución de referencia

Puede crear los parámetros a partir de la ejecución de su canalización de referencia mediante `build_parameters_from_execution` y suministrar el resultado a su canalización de ejecución selectiva. Puede utilizar los parámetros originales de la ejecución de referencia o aplicar cualquier modificación mediante el argumento `parameter_value_overrides`.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear parámetros a partir de una ejecución de referencia y cómo aplicar una modificación al parámetro `MseThreshold`.

```
# Prepare a new selective execution.
selective_execution_config = SelectiveExecutionConfig(
    source_pipeline_execution_arn="arn:aws:sagemaker:us-west-2:123123123123:pipeline/
abalone/execution/123ab12cd3ef",
    selected_steps=["AbaloneTrain", "AbaloneEval", "AbaloneMSECond"],
)
# Define a new parameters list to test.
```

```
new_parameters_mse={
    "MseThreshold": 5,
}

# Build parameters from reference execution and override with new parameters to test.
new_parameters = pipeline.build_parameters_from_execution(
    pipeline_execution_arn="arn:aws:sagemaker:us-west-2:123123123123:pipeline/abalone/
execution/123ab12cd3ef",
    parameter_value_overrides=new_parameters_mse
)

# Start pipeline execution with new parameters.
execution = pipeline.start(
    selective_execution_config=selective_execution_config,
    parameters=new_parameters
)
```

Cálculo de referencia, detección de desviaciones y ciclo de vida con Amazon SageMaker Pipelines ClarifyCheck y QualityCheck pasos

En el siguiente tema se analiza cómo evolucionan las líneas base y las versiones de los modelos en Amazon SageMaker Pipelines cuando se utilizan los `ClarifyCheck` pasos y. `QualityCheck`

Para el paso `ClarifyCheck`, una referencia es un archivo único que reside en las propiedades del paso con el sufijo `constraints`. Para el paso `QualityCheck`, una referencia es una combinación de dos archivos que residen en las propiedades del paso: uno con el sufijo `statistics` y otro con el sufijo `constraints`. En los siguientes temas, analizamos estas propiedades con un prefijo que describe cómo se utilizan, lo que afecta al comportamiento de la referencia y al ciclo de vida en estos dos pasos de la canalización. Por ejemplo, el paso `ClarifyCheck` siempre calcula y asigna las nuevas líneas de base en la propiedad `CalculatedBaselineConstraints` y el paso `QualityCheck` hace lo mismo en las propiedades `CalculatedBaselineConstraints` y `CalculatedBaselineStatistics`.

Cálculo base, registro y pasos ClarifyCheck QualityCheck

Tanto el paso `ClarifyCheck` como el `QualityCheck` calculan las nuevas referencias en función de las entradas del paso durante la ejecución del trabajo de procesamiento subyacente. Se accede a estas líneas de base recién calculadas a través de las propiedades con el prefijo `CalculatedBaseline`. Puede registrar estas propiedades como las `ModelMetrics` de su paquete de modelos en el Paso de modelo. Este paquete de modelos se puede registrar con 5 líneas de base diferentes. Puede registrarlo con una para cada tipo de comprobación: sesgo de los datos, sesgo del

modelo y explicabilidad del modelo al ejecutar el paso `ClarifyCheck` y la calidad del modelo, y la calidad de los datos al ejecutar el paso `QualityCheck`. El parámetro `register_new_baseline` indica el valor establecido en las propiedades con el prefijo `BaselineUsedForDriftCheck` después de ejecutar un paso.

La siguiente tabla de posibles casos de uso muestra los diferentes comportamientos que se derivan de los parámetros del paso que se pueden configurar para los pasos `ClarifyCheck` y `QualityCheck`:

Posible caso de uso que puede considerar para seleccionar esta configuración	**`skip_check` / `register_new_baseline`**	¿Step comprueba la desviación?	Valor de la propiedad del paso **`CalculatedBaseline`**	Valor de la propiedad del paso **`BaselineUsedForDriftCheck`**
Realiza un reentrenamiento periódico con las comprobaciones habilitadas para obtener una nueva versión del modelo, pero desea conservar las líneas de base anteriores como las `DriftCheckBaselines` en el registro de modelos para su nueva versión del modelo.	`False`/ `False`	La comprobación de la desviación se realiza con respecto a las líneas de base existentes.	Las nuevas líneas de base se calculan ejecutando el paso.	Referencia del modelo más reciente aprobado en el registro de modelos o referencia proporcionada como parámetro del paso.
Realiza un reentrenamiento	`False`/ `True`	La comprobación de la desviació	Las nuevas líneas de base	Referencia recién calculada

Posible caso de uso que puede considerar para seleccionar esta configuración	**skip_check** / **register_new_baseline**	¿Step comprueba la desviación?	Valor de la propiedad del paso **CalculatedBaseline**	Valor de la propiedad del paso **BaselineUsedForDriftCheck**
periódico con las comprobaciones habilitadas para obtener una nueva versión del modelo, pero desea actualizar las *DriftCheckBaselines* en el registro de modelos con las nuevas líneas de base calculadas para su nueva versión del modelo.		n se realiza con respecto a las líneas de base existentes.	se calculan ejecutando el paso.	al ejecutar el paso (valor de la propiedad `CalculatedBaseline`).

Posible caso de uso que puede considerar para seleccionar esta configuración	**skip_check** / **register_new_baseline**	¿Step comprueba la desviación?	Valor de la propiedad del paso **CalculatedBaseline**	Valor de la propiedad del paso **BaselineUsedForDriftCheck**
Está iniciando la canalización para volver a entrenar una nueva versión del modelo porque Amazon SageMaker Model Monitor ha detectado una infracción en un punto final para un tipo de verificación en particular, y desea omitir este tipo de verificación con respecto a la línea base anterior, pero transferir la línea base anterior tal como aparece *DriftCheckBaselines* en el registro del modelo para su nueva versión de modelo.	`True`/ `False`	Sin comprobación de desviación	Las nuevas líneas de base se calculan al ejecutar el paso.	Referencia del modelo más reciente aprobado en el registro de modelos o referencia proporcionada como parámetro del paso.

Posible caso de uso que puede considerar para seleccionar esta configuración	**skip_check** / **register_new_baseline**	¿Step comprueba la desviación?	Valor de la propiedad del paso **CalculatedBaseline**	Valor de la propiedad del paso **BaselineUsedForDriftCheck**
Esto sucede en los siguientes casos: • Inicia la ejecución inicial de la canalización, creando la primera versión del modelo y generando las líneas de base iniciales. • Inicia la canalización para volver a entrenar una nueva versión del modelo porque el monitor de modelos ha detectado una infracción en el punto de conexión relacionada con un tipo de	`True`/ `True`	Sin comprobación de desviación	Las nuevas líneas de base se calculan ejecutando el paso.	Referencia recién calculada al ejecutar el paso (valor de la propiedad `CalculatedBaseline`).

Posible caso de uso que puede considerar para seleccionar esta configuración	**skip_check / register_new_baseline**	¿Step comprueba la desviación?	Valor de la propiedad del paso **CalculatedBaseline**	Valor de la propiedad del paso **BaselineUsedForDriftCheck**
comprobación concreto. Si desea omitir la comparación con la referencia anterior y actualizar las *DriftCheckBaselines* con la referencia recién calculada directamente en el registro de modelos.				

> **Note**
>
> Si utiliza la notación científica en la restricción, tendrá que convertirla en flotante. Para ver un ejemplo de script de preprocesamiento sobre cómo hacer esto, consulte Creación de una referencia de calidad del modelo.

Al registrar un modelo en Paso de modelo, puede registrar la propiedad `BaselineUsedForDriftCheck` como `DriftCheckBaselines`. Luego, el monitor de modelos puede utilizar estos archivos de referencia para comprobar la calidad de los modelos y los datos. Además, estas líneas base también se pueden utilizar en el `QualityCheck` paso ClarifyCheckStep

y para comparar los modelos recién entrenados con los modelos existentes que están registrados en el registro de modelos para futuras ejecuciones en canalización.

Detección de desviaciones con respecto a referencias anteriores en Canalizaciones

En el caso del paso `QualityCheck`, al iniciar la canalización para el reentrenamiento periódico para obtener una nueva versión del modelo, es posible que no desee ejecutar el paso de entrenamiento si la calidad de los datos y el sesgo de los datos tienen Esquema para infracciones (archivo constraint_violations.json) en las líneas de base de la versión anterior del modelo aprobada. Es posible que tampoco desee registrar la versión del modelo recién entrenada si la calidad, el sesgo o la explicabilidad del modelo infringen la referencia registrada de la versión anterior del modelo aprobada al ejecutar el paso `ClarifyCheck`. En estos casos, puede habilitar las comprobaciones que desee al configurar la propiedad `skip_check` del paso de comprobación correspondiente en `False`, lo que provocará un error en el paso `ClarifyCheck` y `QualityCheck` si se detecta una infracción con respecto a las líneas de base anteriores. Entonces, el proceso de canalización no continúa, por lo que el modelo que se ha desviado de la referencia no queda registrado. Los pasos `ClarifyCheck` y `QualityCheck` pueden obtener las `DriftCheckBaselines` de la versión más reciente del modelo aprobada de un grupo de paquetes de modelos determinado con la que comparar. Las líneas de base anteriores también se pueden proporcionar directamente a través de `supplied_baseline_constraints` (además de `supplied_baseline_statistics` si se trata de un paso `QualityCheck`) y siempre se les da prioridad sobre las líneas de base extraídas del grupo de paquetes de modelos.

Evolución y ciclo de vida de las versiones de referencia y modelo con Canalizaciones

Al establecer la `register_new_baseline` de su paso `ClarifyCheck` y `QualityCheck` en `False`, podrá acceder a su referencia anterior mediante el prefijo `BaselineUsedForDriftCheck` de propiedad del paso. A continuación, puede registrar estas líneas de base como las `DriftCheckBaselines` de la nueva versión del modelo cuando registra un modelo con Paso de modelo. Una vez que apruebe esta nueva versión del modelo en el registro de modelos, la `DriftCheckBaseline` de esta versión del modelo estará disponible para los pasos `ClarifyCheck` y `QualityCheck` en el siguiente proceso de canalización. Si desea actualizar la referencia de un tipo de verificación determinado para futuras versiones del modelo, puede configurar la `register_new_baseline` en `True` para que las propiedades con el prefijo `BaselineUsedForDriftCheck` se conviertan en la referencia recién calculada. De esta forma, puede conservar sus líneas de base preferidas para un modelo entrenado en el futuro, o actualizar las líneas de base para comprobar las desviaciones cuando sea necesario, administrando la

evolución y el ciclo de vida de las líneas de base a lo largo de las iteraciones de entrenamiento del modelo.

El siguiente diagrama ilustra una model-version-centric vista de la evolución de la línea base y del ciclo de vida.



Programación de ejecuciones de canalizaciones

Puedes programar tus ejecuciones de Amazon SageMaker Pipelines con Amazon EventBridge. Amazon admite Amazon SageMaker Pipelines como destino. EventBridge Esto le permite iniciar la ejecución de su canalización de creación de modelos en función de cualquier evento del bus de eventos. Con él EventBridge, puede automatizar las ejecuciones de sus canalizaciones y responder automáticamente a eventos como los cambios en el estado de los puntos finales, tareas o tareas de formación. Los eventos incluyen la carga de un nuevo archivo en su bucket de Amazon S3, un

cambio en el estado de su punto de conexión de Amazon SageMaker AI debido a una desviación y temas relacionados con Amazon Simple Notification Service (SNS).

Las siguientes acciones de Canalizaciones se pueden iniciar automáticamente:

- `StartPipelineExecution`

Para obtener más información sobre la programación de trabajos de SageMaker IA, consulta Automatizar la SageMaker IA con Amazon EventBridge.

Temas

- Programa una canalización con Amazon EventBridge
- Programa una canalización con el SDK de SageMaker Python

Programa una canalización con Amazon EventBridge

Para iniciar la ejecución de una canalización con Amazon CloudWatch Events, debe crear una EventBridge regla. Al crear una regla para los eventos, se especifica la acción objetivo que se debe realizar cuando se EventBridge recibe un evento que coincide con la regla. Cuando un evento coincide con la regla, EventBridge envía el evento al destino especificado e inicia la acción definida en la regla.

Los siguientes tutoriales muestran cómo programar la ejecución de una canalización EventBridge mediante la EventBridge consola o el AWS CLI.

Requisitos previos

- Un rol que EventBridge se puede asumir con el `SageMaker::StartPipelineExecution` permiso. Este rol se puede crear automáticamente si crea una regla desde la EventBridge consola; de lo contrario, tendrá que crear este rol usted mismo. Para obtener información sobre la creación de un rol de SageMaker IA, consulta SageMaker Roles.
- Un Amazon SageMaker AI Pipeline para programar. Para crear una canalización de Amazon SageMaker AI, consulte Definir una canalización.

Cree una EventBridge regla mediante la EventBridge consola

El siguiente procedimiento muestra cómo crear una EventBridge regla mediante la EventBridge consola.

1. Vaya a la consola de EventBridge .
2. Seleccione Reglas en la parte izquierda.
3. Seleccione `Create Rule`.
4. Escriba un nombre y la descripción de la regla.
5. Seleccione cómo desea iniciar esta regla. Para la regla, tiene las siguientes opciones:

   - Patrón de eventos: la regla se inicia cuando se produce un evento que coincide con el patrón. Puede elegir un patrón predefinido que coincida con un determinado tipo de evento o puede crear un patrón personalizado. Si selecciona un patrón predefinido, puede editarlo para personalizarlo. Para obtener más información sobre los patrones de eventos, consulte Patrones de CloudWatch eventos en eventos.
   - Programación: la regla se inicia periódicamente según una programación específica. Puede utilizar una programación de tasa fija que se inicie de forma periódica durante un número específico de minutos, horas o semanas. También puede usar una expresión cron para crear una programación más detallada, como “el primer lunes de cada mes a las 8 de la mañana”. No se admite la programación en un bus de eventos personalizado o de socio.
6. Seleccione el bus de eventos que desee.
7. Seleccione los objetivos que desee invocar cuando un evento coincida con su patrón de eventos o cuando se inicie la programación. Puede agregar hasta 5 objetivos por regla. Seleccione `SageMaker Pipeline` en la lista desplegable de objetivos.
8. Seleccione la canalización que desea iniciar en la lista desplegable de canalizaciones.
9. Agregue parámetros para pasarlos a la ejecución de la canalización mediante un par de nombre y valor. Los valores de parámetros pueden ser estáticos o dinámicos. Para obtener más información sobre los parámetros de Amazon SageMaker AI Pipeline, consulte AWS::Events::Rule SagemakerPipelineParameters.

   - Los valores estáticos se transfieren a la ejecución de la canalización cada vez que se inicia la canalización. Por ejemplo, si `{"Name": "Instance_type", "Value": "ml.4xlarge"}` se especifica en la lista de parámetros, se pasa como parámetro `StartPipelineExecutionRequest` cada vez que EventBridge se inicia la canalización.
   - Los valores dinámicos se especifican mediante una ruta JSON. EventBridge analiza el valor de la carga útil de un evento y, a continuación, lo pasa a la ejecución de la canalización. Por ejemplo: *`$.detail.param.value`*
10. Seleccione el rol que se va a usar para esta regla. Puede crear un nuevo rol o utilizar uno existente.

11. De forma opcional, puede agregar una etiqueta.
12. Seleccione `Create` para finalizar la regla.

La regla ya está en vigor y lista para iniciar las ejecuciones de la canalización.

Cree una EventBridge regla mediante el AWS CLI

En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear una EventBridge regla mediante AWS CLI.

1. Cree una regla para que se inicie. Al crear una EventBridge regla mediante el AWS CLI, tiene dos opciones para iniciar la regla: el patrón de eventos y la programación.

   - Patrón de eventos: la regla se inicia cuando se produce un evento que coincide con el patrón. Puede elegir un patrón predefinido que coincida con un determinado tipo de evento o puede crear un patrón personalizado. Si selecciona un patrón predefinido, puede editarlo para personalizarlo. Puede crear una regla con un patrón de eventos mediante el siguiente comando:

     ```
     aws events put-rule --name <RULE_NAME> ----event-pattern <YOUR_EVENT_PATTERN>
      --description <RULE_DESCRIPTION> --role-arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --
     tags <TAGS>
     ```

   - Programación: la regla se inicia periódicamente según una programación específica. Puede utilizar una programación de tasa fija que se inicie de forma periódica durante un número específico de minutos, horas o semanas. También puede usar una expresión cron para crear una programación más detallada, como “el primer lunes de cada mes a las 8 de la mañana”. No se admite la programación en un bus de eventos personalizado o de socio. Puede crear una regla con una programación mediante el siguiente comando:

     ```
     aws events put-rule --name <RULE_NAME> --schedule-
     expression <YOUR_CRON_EXPRESSION> --description <RULE_DESCRIPTION> --role-
     arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --tags <TAGS>
     ```

2. Agregue los objetivos que desee invocar cuando un evento coincida con su patrón de eventos o cuando se inicie la programación. Puede agregar hasta 5 objetivos por regla. Para cada objetivo, debe especificar lo siguiente:

   - ARN: el ARN del recurso de la canalización.
   - Rol ARN: El ARN del rol EventBridge debe asumir para ejecutar la canalización.

- Parámetros: parámetros de la canalización de Amazon SageMaker AI que se van a aprobar.

3. Ejecuta el siguiente comando para pasar una canalización de Amazon SageMaker AI como objetivo a tu regla mediante put-targets:

```
aws events put-targets --rule <RULE_NAME> --event-bus-name <EVENT_BUS_NAME>
 --targets "[{\"Id\": <ID>, \"Arn\": <RESOURCE_ARN>, \"RoleArn\": <ROLE_ARN>,
 \"SageMakerPipelineParameter\": { \"SageMakerParameterList\": [{\"Name\": <NAME>,
 \"Value\": <VALUE>}]} }]"]
```

Programa una canalización con el SDK de SageMaker Python

En las siguientes secciones, se muestra cómo configurar los permisos para acceder a EventBridge los recursos y crear el cronograma de canalización mediante el SDK de SageMaker Python.

Permisos necesarios

Debe tener los permisos necesarios para utilizar el programador de canalizaciones. Realice los siguientes pasos para configurar sus permisos:

1. Adjunta la siguiente política de privilegios mínimos a la función de IAM utilizada para crear los desencadenadores de la canalización o utiliza la política AWS `AmazonEventBridgeSchedulerFullAccess` gestionada.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":
    [
        {
            "Action":
            [
                "scheduler:ListSchedules",
                "scheduler:GetSchedule",
                "scheduler:CreateSchedule",
                "scheduler:UpdateSchedule",
                "scheduler:DeleteSchedule"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource":
```

```
            [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "scheduler.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

2. Establezca una relación de confianza EventBridge añadiendo el director del servicio `scheduler.amazonaws.com` a la política de confianza de este rol. Asegúrese de adjuntar la siguiente política de confianza a la función de ejecución si lanza el bloc de notas en SageMaker Studio.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "scheduler.amazonaws.com",
                    "sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            },
        "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Creación de una programación de canalización

Con el constructor `PipelineSchedule`, puede programar una canalización para que se ejecute una vez o en un intervalo predeterminado. La programación de canalización debe ser del tipo `at`, `rate` o `cron`. Este conjunto de tipos de programación es una extensión de las opciones de EventBridge programación. Para obtener más información sobre cómo usar la `PipelineSchedule` clase, consulte sagemaker.workflow.triggers. PipelineSchedule. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear cada tipo de programación con `PipelineSchedule`.

```
from sagemaker.workflow.triggers import PipelineSchedule

# schedules a pipeline run for 12/13/2023 at time 10:15:20 UTC
my_datetime_schedule = PipelineSchedule(
    name="<schedule-name>",
    at=datetime(2023, 12, 13, 10, 15, 20)
)

# schedules a pipeline run every 5 minutes
my_rate_schedule = PipelineSchedule(
    name="<schedule-name>",
    rate=(5, "minutes")
)

# schedules a pipeline run at 10:15am UTC on the last Friday of each month during the
 years 2022 to 2023
my_cron_schedule = PipelineSchedule(
    name="<schedule-name>",
    cron="15 10 ? * 6L 2022-2023"
)
```

> **Note**
>
> Si crea una programación única y necesita acceder a la hora actual, utilice `datetime.utcnow()` en lugar de `datetime.now()`. Esto último no almacena el contexto de la zona actual y hace que se transfiera una hora incorrecta a EventBridge.

Asociación del disparador a la canalización

Para asociar su `PipelineSchedule` a su canalización, invoque la llamada a `put_triggers` en el objeto de canalización que haya creado con una lista de disparadores. Si recibes un ARN de

respuesta, habrás creado correctamente el cronograma en tu cuenta y EventBridge comenzarás a invocar la canalización objetivo a la hora o al ritmo especificados. Debe especificar un rol con los permisos correctos para asociar los disparadores a una canalización principal. Si no lo proporciona, Canalizaciones busca el rol predeterminado que se usa para crear la canalización desde el archivo de configuración.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo asociar una programación a una canalización.

```
scheduled_pipeline = Pipeline(
    name="<pipeline-name>",
    steps=[...],
    sagemaker_session=<sagemaker-session>,
)
custom_schedule = PipelineSchedule(
    name="<schedule-name>",
    at=datetime(year=2023, month=12, date=25, hour=10, minute=30, second=30)
)
scheduled_pipeline.put_triggers(triggers=[custom_schedule], role_arn=<role>)
```

Descripción de los disparadores actuales

Para recuperar información sobre los disparadores de canalización que ha creado, puede invocar la API `describe_trigger()` con el nombre del disparador. Este comando devuelve detalles sobre la expresión de programación creada, como la hora de inicio, el estado de activación y otra información útil. En el siguiente fragmento de código, se muestra un ejemplo de invocación:

```
scheduled_pipeline.describe_trigger(name="<schedule-name>")
```

Limpieza de recursos de disparadores

Antes de eliminar su canalización, limpie los disparadores existentes para evitar que se pierdan recursos en su cuenta. Debe eliminar los disparadores antes de destruir la canalización principal. Puede eliminar los disparadores pasando una lista de nombres de disparadores a la API `delete_triggers`. En el siguiente fragmento, se muestra cómo eliminar los disparadores.

```
pipeline.delete_triggers(trigger_names=["<schedule-name>"])
```

> **Note**
>
> Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al eliminar los disparadores:

- La opción de eliminar los activadores especificando los nombres de los activadores solo está disponible en el SDK de SageMaker Python. Al eliminar la canalización en la CLI o en una llamada a la API `DeletePipeline`, no se eliminan los disparadores. Como resultado, los activadores quedan huérfanos y la SageMaker IA intenta iniciar una ejecución para una canalización inexistente.
- Además, si está utilizando otra sesión de bloc de notas o ya ha eliminado el objetivo de la canalización, limpie las programaciones huérfanas mediante la CLI o EventBridge la consola del programador.

Integración de Amazon SageMaker Experiments

Amazon SageMaker Pipelines está estrechamente integrado con Amazon SageMaker Experiments. De forma predeterminada, cuando Pipelines crea y ejecuta una canalización, se crean las siguientes entidades de SageMaker Experiments si no existen:

- Un experimento para la canalización
- Un grupo de ejecución para cada ejecución de la canalización
- Una ejecución que se añade al grupo de ejecuciones por cada trabajo de SageMaker IA creado en un paso de ejecución de la canalización

Puedes comparar métricas, como la precisión del entrenamiento del modelo, entre varias ejecuciones en proceso, del mismo modo que puedes comparar dichas métricas entre varios grupos de ejecuciones de un experimento de entrenamiento con un modelo de SageMaker IA.

En el siguiente ejemplo, se muestran los parámetros relevantes de la clase Pipeline del SDK de Amazon SageMaker Python.

```
Pipeline(
    name="MyPipeline",
    parameters=[...],
    pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
      ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
      ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
    ),
    steps=[...]
)
```

Si no quiere que se cree un experimento y grupo de ejecuciones para la canalización, configure `pipeline_experiment_config` en `None`.

> **Note**
>
> La integración de los experimentos se introdujo en la versión 2.41.0 del SDK de Amazon SageMaker Python.

Las siguientes reglas de nomenclatura se aplican en función de lo que especifique para los parámetros `ExperimentName` y `TrialName` de `pipeline_experiment_config`:

- Si no especifica un `ExperimentName`, se usará el `name` de la canalización como nombre del experimento.

  Si especifica un `ExperimentName`, se usará como nombre del experimento. Si existe un experimento con ese nombre, los grupos de ejecuciones creados por la canalización se agregan al experimento existente. Si no existe un experimento con ese nombre, se crea uno nuevo.
- Si no especifica un `TrialName`, se utiliza el ID de ejecución de la canalización como nombre del grupo de ejecuciones.

  Si especifica un `TrialName`, se usará como nombre del grupo de ejecuciones. Si existe un grupo de ejecuciones con ese nombre, las ejecuciones creados por la canalización se agregan al grupo de ejecuciones existente. Si no existe un grupo de ejecuciones con ese nombre, se crea uno nuevo.

> **Note**
>
> Las entidades del experimento no se eliminan cuando se elimina la canalización que las creó. Puede usar la API de SageMaker experimentos para eliminar las entidades.

Para obtener información sobre cómo ver las entidades de los experimentos de SageMaker IA asociadas a una canalización, consulteAcceso a los datos del experimento desde una canalización. Para obtener más información sobre SageMaker los experimentos, consulteAmazon SageMaker Experiments en Studio Classic.

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de las reglas anteriores y de cómo se representan en el archivo de definición de la canalización. Para obtener más información sobre los archivos de definición de las canalizaciones, consulte Información general de canalizaciones.

Temas

- Comportamiento predeterminado
- Deshabilitar la integración de experimentos
- Especificar un nombre de experimento personalizado
- Especifique un nombre personalizado del grupo de ejecuciones

Comportamiento predeterminado

Cree una canalización

El comportamiento predeterminado al crear una canalización de SageMaker IA es integrarla automáticamente con SageMaker los experimentos. Si no especificas ninguna configuración personalizada, la SageMaker IA crea un experimento con el mismo nombre que la canalización, un grupo de ejecución para cada ejecución de la canalización con el nombre del ID de ejecución de la canalización y ejecuciones individuales dentro de cada grupo de ejecución por cada trabajo de SageMaker IA que se lance como parte de los pasos de la canalización. Puede realizar un seguimiento y comparar sin problemas las métricas de las distintas ejecuciones de la canalización, de forma similar a como analizaría un experimento de entrenamiento del modelo. En la siguiente sección, se muestra este comportamiento predeterminado al definir una canalización sin configurar de forma explícita la integración del experimento.

Se omite `pipeline_experiment_config`. El valor predeterminado `ExperimentName` es el `name` de la canalización. El valor predeterminado de `TrialName` es el ID de ejecución.

```
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[...],
    steps=[step_train]
)
```

Archivo de definición de la canalización

```
{
```

```
  "Version": "2020-12-01",
  "Parameters": [
    {
      "Name": "InputDataSource"
    },
    {
      "Name": "InstanceCount",
      "Type": "Integer",
      "DefaultValue": 1
    }
  ],
  "PipelineExperimentConfig": {
    "ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"},
    "TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
  },
  "Steps": [...]
}
```

Deshabilitar la integración de experimentos

Cree una canalización

Puedes inhabilitar la integración de tu canalización con SageMaker Experiments configurando el `pipeline_experiment_config` parámetro en el `None` momento en que definas tu canalización. De esta forma, la SageMaker IA no creará automáticamente un experimento, ni ejecutará grupos ni ejecuciones individuales de forma automática para hacer un seguimiento de las métricas y los artefactos asociados a las ejecuciones de tu canalización. En el siguiente ejemplo, se define el parámetro de configuración de canalización en `None`.

```
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[...],
    pipeline_experiment_config=None,
    steps=[step_train]
)
```

Archivo de definición de la canalización

Es igual que en el ejemplo de valores predeterminados anterior, sin la `PipelineExperimentConfig`.

Especificar un nombre de experimento personalizado

Aunque el comportamiento predeterminado es usar el nombre de la canalización como nombre del experimento en SageMaker Experimentos, puedes anularlo y especificar un nombre de experimento personalizado en su lugar. Esto puede resultar útil si quiere agrupar varias ejecuciones de canalización en el mismo experimento para facilitar el análisis y la comparación. El nombre del grupo de ejecución seguirá siendo el ID de ejecución predeterminado de la canalización, a menos que también establezca explícitamente un nombre personalizado para ese nombre. En la siguiente sección, se muestra cómo crear una canalización con un nombre de experimento personalizado y dejar el nombre del grupo de ejecución como el ID de ejecución predeterminado.

Cree una canalización

```
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[...],
    pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
      "CustomExperimentName",
      ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
    ),
    steps=[step_train]
)
```

Archivo de definición de la canalización

```
{
  ...,
  "PipelineExperimentConfig": {
    "ExperimentName": "CustomExperimentName",
    "TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
  },
  "Steps": [...]
}
```

Especifique un nombre personalizado del grupo de ejecuciones

Además de establecer un nombre de experimento personalizado, también puedes especificar un nombre personalizado para los grupos de ejecuciones creados por SageMaker Experiments durante las ejecuciones de la canalización. Este nombre se añade al ID de ejecución de la canalización para

garantizar la exclusividad. Puede especificar un nombre de grupo de ejecuciones personalizado para identificar y analizar las ejecuciones de la canalización relacionadas dentro del mismo experimento. En la siguiente sección, se muestra cómo definir una canalización con un nombre de grupo de ejecución personalizado y, al mismo tiempo, usar el nombre de canalización predeterminado para el nombre del experimento.

Cree una canalización

```
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[...],
    pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
      ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
      Join(on="-", values=["CustomTrialName",
 ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID])
    ),
    steps=[step_train]
)
```

Archivo de definición de la canalización

```
{
  ...,
  "PipelineExperimentConfig": {
    "ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"},
    "TrialName": {
      "On": "-",
      "Values": [
         "CustomTrialName",
         {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
       ]
    }
  },
  "Steps": [...]
}
```

Ejecución de canalizaciones en modo local

SageMaker El modo local de Pipelines es una forma sencilla de probar tus scripts de entrenamiento, procesamiento e inferencia, así como la compatibilidad de los parámetros de la canalización en

tiempo de ejecución antes de ejecutar la canalización en el servicio de SageMaker IA gestionado. Al utilizar el modo local, puedes probar tu canalización de SageMaker IA de forma local con un conjunto de datos más pequeño. Esto permite depurar de forma rápida y sencilla los errores en los scripts del usuario y en la propia definición de la canalización sin incurrir en los costos que conlleva el uso del servicio administrado. En el siguiente tema, se muestra cómo definir y ejecutar canalizaciones de forma local.

El modo local de Pipelines aprovecha el modo local de los trabajos de SageMaker IA de forma interna. Se trata de una función del SDK de SageMaker Python que permite ejecutar imágenes personalizadas o integradas de SageMaker IA de forma local mediante contenedores de Docker. El modo local de Pipelines se basa en el modo local de trabajos de SageMaker IA. Por lo tanto, puede esperar ver los mismos resultados que si ejecutara esos trabajos por separado. Por ejemplo, el modo local utiliza Amazon S3 para cargar artefactos del modelo y procesar las salidas. Si desea que los datos generados por los trabajos locales residan en el disco local, puede utilizar la configuración mencionada en Modo local.

El modo local de la canalización admite actualmente los siguientes tipos de pasos:

- Paso de entrenamiento
- Paso de procesamiento
- Paso de transformación
- Paso de modelo (solo con los argumentos de creación de modelo)
- Paso de condición
- Paso Error

A diferencia del servicio administrado de las canalizaciones, que permite ejecutar varios pasos en paralelo mediante la configuración del paralelismo, el ejecutor de canalización local ejecuta los pasos en orden secuencial. Por lo tanto, el rendimiento general de ejecución de una canalización local puede ser inferior al de una canalización que se ejecuta en la nube; depende principalmente del tamaño del conjunto de datos, del algoritmo y de la potencia del equipo local. Ten en cuenta también que los Pipelines que se ejecutan en modo local no se registran en SageMaker los experimentos.

> **Note**
>
> El modo local de Pipelines no es compatible con algoritmos de SageMaker IA como. XGBoost Si quiere utilizar estos algoritmos, debe utilizarlos en modo script.

Para ejecutar una canalización de forma local, los campos de `sagemaker_session` asociados a los pasos de la canalización y a la propia canalización deben ser del tipo `LocalPipelineSession`. El siguiente ejemplo muestra cómo se puede definir una canalización de SageMaker IA para que se ejecute localmente.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import LocalPipelineSession
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline

local_pipeline_session = LocalPipelineSession()

pytorch_estimator = PyTorch(
    sagemaker_session=local_pipeline_session,
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    instance_type="ml.c5.xlarge",
    instance_count=1,
    framework_version="1.8.0",
    py_version="py36",
    entry_point="./entry_point.py",
)

step = TrainingStep(
    name="MyTrainingStep",
    step_args=pytorch_estimator.fit(
        inputs=TrainingInput(s3_data="s3://amzn-s3-demo-bucket/my-data/train"),
    )
)

pipeline = Pipeline(
    name="MyPipeline",
    steps=[step],
    sagemaker_session=local_pipeline_session
)

pipeline.create(
    role_arn=sagemaker.get_execution_role(),
    description="local pipeline example"
)

// pipeline will execute locally
execution = pipeline.start()
```

```
steps = execution.list_steps()

training_job_name = steps['PipelineExecutionSteps'][0]['Metadata']['TrainingJob']
['Arn']

step_outputs = pipeline_session.sagemaker_client.describe_training_job(TrainingJobName
 = training_job_name)
```

Cuando estés preparado para ejecutar la canalización en el servicio de SageMaker Pipelines gestionado, puedes hacerlo sustituyendo `LocalPipelineSession` el fragmento de código anterior por `PipelineSession` (como se muestra en el siguiente ejemplo de código) y volviendo a ejecutar el código.

```
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

pipeline_session = PipelineSession()
```

Solución de problemas de Amazon SageMaker Pipelines

Al usar Amazon SageMaker Pipelines, es posible que tengas problemas por varios motivos. En este tema se proporciona información sobre errores habituales y cómo resolverlos.

Problemas con la definición de la canalización

Es posible que la definición de la canalización no tenga el formato correcto. Esto puede provocar que la ejecución produzca un error o que el trabajo no sea preciso. Estos errores se pueden detectar cuando se crea la canalización o cuando tiene lugar una ejecución. Si la definición no se valida, Canalizaciones devuelve un mensaje de error que identifica el carácter en el que el archivo JSON está mal formado. Para solucionar este problema, revisa los pasos creados con el SDK de Python para SageMaker IA para comprobar su precisión.

Solo puede incluir los pasos en una definición de canalización una vez. Por este motivo, los pasos no pueden existir como parte de un paso de condición y de una canalización en la misma canalización.

Examinar los registros de las canalizaciones

Puede ver el estado de los pasos con el comando siguiente:

```
execution.list_steps()
```

Cada paso incluye la siguiente información:

- El ARN de la entidad lanzada por la canalización, como el ARN del trabajo de SageMaker IA, el ARN del modelo o el ARN del paquete del modelo.
- El motivo del error incluye una breve explicación del error del paso.
- Si el paso es un paso de condición, incluye si la condición se evalúa como verdadera o falsa.
- Si la ejecución vuelve a utilizar una ejecución de un trabajo anterior, `CacheHit` muestra la ejecución de origen.

También puede ver los mensajes de error y los registros en la interfaz de Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre cómo ver los registros en Studio, consulte Visualización de los detalles de la ejecución de una canalización.

Permisos ausentes

Se requieren los permisos correctos para el rol que crea la ejecución de la canalización y los pasos que crean cada uno de los trabajos de la ejecución de la canalización. Sin estos permisos, es posible que no pueda enviar la ejecución de su canalización o ejecutar sus trabajos de SageMaker IA según lo esperado. Para asegurarse de que los permisos estén configurados correctamente, consulte Administración de acceso de IAM.

Errores de ejecución del trabajo

Es posible que tengas problemas al ejecutar tus pasos debido a problemas en los scripts que definen la funcionalidad de tus trabajos de SageMaker IA. Cada trabajo tiene un conjunto de CloudWatch registros. Para ver estos registros desde Studio, consulteVisualización de los detalles de la ejecución de una canalización. Para obtener información sobre el uso de CloudWatch registros con SageMaker IA, consulteCloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI.

Errores en el archivo de propiedades

Es posible que tenga problemas si implementa archivos de propiedades de forma incorrecta en la canalización. Para asegurarse de que la implementación de los archivos de propiedades funcione según lo previsto, consulte Transferencia de datos entre pasos.

Problemas al copiar el script al contenedor en el Dockerfile

Puede copiar el script al contenedor o pasarlo mediante el argumento `entry_point` (de la entidad estimadora) o el argumento `code` (de la entidad procesadora), como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
step_process = ProcessingStep(
    name="PreprocessAbaloneData",
    processor=sklearn_processor,
    inputs = [
        ProcessingInput(
            input_name='dataset',
            source=...,
            destination="/opt/ml/processing/code",
        )
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train",
 destination = processed_data_path),
        ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/
validation", destination = processed_data_path),
        ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test",
 destination = processed_data_path),
    ],
    code=os.path.join(BASE_DIR, "process.py"), ## Code is passed through an argument
    cache_config = cache_config,
    job_arguments = ['--input', 'arg1']
)

sklearn_estimator = SKLearn(
    entry_point=os.path.join(BASE_DIR, "train.py"), ## Code is passed through the
 entry_point
    framework_version="0.23-1",
    instance_type=training_instance_type,
    role=role,
    output_path=model_path, # New
    sagemaker_session=sagemaker_session, # New
    instance_count=1, # New
    base_job_name=f"{base_job_prefix}/pilot-train",
    metric_definitions=[
        {'Name': 'train:accuracy', 'Regex': 'accuracy_train=(.*?);'},
        {'Name': 'validation:accuracy', 'Regex': 'accuracy_validation=(.*?);'}
    ],
)
```

Acciones de canalizaciones

Puede utilizar el SDK de Python de Amazon SageMaker Pipelines o el diseñador drag-and-drop visual de Amazon SageMaker Studio para crear, ver, editar, ejecutar y supervisar sus flujos de trabajo de aprendizaje automático.

La siguiente captura de pantalla muestra el diseñador visual que puedes usar para crear y administrar tus Amazon SageMaker Pipelines.



Una vez desplegada la canalización, podrá ver el gráfico acíclico dirigido (DAG) de la canalización y gestionar las ejecuciones con Amazon SageMaker Studio. Con SageMaker Studio, puede obtener información sobre sus procesos actuales e históricos, comparar las ejecuciones, consultar el DAG para ver sus ejecuciones, obtener información de metadatos y mucho más. Para obtener más información sobre cómo ver canalizaciones desde Studio, consulte Visualización de los detalles de una canalización.

Temas

- Definición de una canalización
- Editar una canalización
- Ejecución de una canalización
- Detención de una canalización
- Visualización de los detalles de una canalización
- Visualización de los detalles de la ejecución de una canalización
- Descarga de un archivo de definición de canalización
- Acceso a los datos del experimento desde una canalización
- Seguimiento del linaje de una canalización

Definición de una canalización

Para organizar sus flujos de trabajo con Amazon SageMaker Pipelines, debe generar un gráfico acíclico dirigido (DAG) en forma de definición de canalización en JSON. El DAG especifica los pasos diferentes del proceso de ML, como el preprocesamiento de datos, el entrenamiento del modelo, la evaluación del modelo y la implementación del modelo, así como las dependencias y el flujo de datos entre estos pasos. En el siguiente tema, se muestra cómo generar una definición de canalización.

Puede generar su definición de canalización de JSON mediante el SDK de SageMaker Python o la función visual drag-and-drop Pipeline Designer de Amazon SageMaker Studio. La siguiente imagen es una representación del DAG de la canalización que ha creado en este tutorial:



La canalización que se define en las secciones siguientes resuelve un problema de regresión para determinar la edad de un abulón en función de sus medidas físicas. Para ver un cuaderno de Jupyter ejecutable que incluya el contenido de este tutorial, consulte Cómo organizar tareas con Amazon SageMaker Model Building Pipelines.

> **Note**
>
> Puedes hacer referencia a la ubicación del modelo como una propiedad del paso de entrenamiento, como se muestra en el ejemplo de la canalización en Github. end-to-end CustomerChurn

Definición de una canalización (Diseñador de canalizaciones)

El siguiente tutorial te guía por los pasos para crear una canalización básica con el Diseñador de drag-and-drop canalizaciones. Si necesita pausar o finalizar su sesión de edición de la canalización en el diseñador visual en cualquier momento, haga clic en la opción Exportar. Esto le permite descargar la definición actual de su canalización a su entorno local. Más tarde, cuando quiera reanudar el proceso de edición de la canalización, puede importar el mismo archivo de definición de JSON al diseñador visual.

Creación de un paso de procesamiento

Para crear un paso de trabajo de procesamiento de datos, haga lo siguiente:

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione Crear.
4. Seleccione En blanco.
5. En la barra lateral izquierda, elija Procesar datos y arrástrelos al lienzo.
6. En el lienzo, elija el paso Procesar datos que ha añadido.
7. Para añadir un conjunto de datos de entrada, seleccione Agregar en Datos (entrada) en la barra lateral derecha y seleccione un conjunto de datos.
8. Para añadir una ubicación para guardar los conjuntos de datos de salida, seleccione Agregar en Datos (salida) en la barra lateral derecha y vaya hasta el destino.
9. Complete el resto de los campos en la barra lateral derecha. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.steps. ProcessingStep.

Creación de un paso de entrenamiento

Para configurar un paso de entrenamiento del modelo, haga lo siguiente:

1. En la barra lateral izquierda, seleccione Entrenar modelo y arrástrelo al lienzo.
2. En el lienzo, elija el paso Entrenar modelo que ha añadido.
3. Para añadir un conjunto de datos de entrada, seleccione Agregar en Datos (entrada) en la barra lateral derecha y seleccione un conjunto de datos.
4. Para elegir una ubicación para guardar los artefactos del modelo, introduzca un URI de Amazon S3 en el campo Ubicación (URI de S3) o elija Examinar S3 para ir a la ubicación de destino.

5. Complete el resto de los campos en la barra lateral derecha. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.steps. TrainingStep.
6. Haga clic y arrastre el cursor desde el paso Procesar datos que añadió en la sección anterior hasta el paso Entrenar modelo para crear un borde que conecte los dos pasos.

Creación de un paquete de modelos con un paso Registrar modelo

Para crear un paquete de modelos con un paso de registro de modelo, haga lo siguiente:

1. En la barra lateral izquierda, seleccione Registrar modelo y arrástrelo al lienzo.
2. En el lienzo, elija el paso Registrar modelo que ha añadido.
3. Para seleccionar un modelo al que anular el registro, elija Agregar en Modelo (entrada).
4. Seleccione Crear un grupo de modelos para añadir el modelo a un nuevo grupo de modelos.
5. Complete el resto de los campos en la barra lateral derecha. Para obtener información sobre los campos de estas pestañas, consulte sagemaker.workflow.step_collections. RegisterModel.
6. Haga clic y arrastre el cursor desde el paso Entrenar modelo que añadió en la sección anterior al paso Registrar modelo para crear un borde que conecte los dos pasos.

Implementación del modelo en un punto de conexión con un paso Implementar modelo (punto de conexión)

Para implementar el modelo mediante un paso de implementación del modelo, haga lo siguiente:

1. En la barra lateral izquierda, seleccione Implementar modelo (punto de conexión) y arrástrelo al lienzo.
2. En el lienzo, elija el paso Implementar modelo (punto de conexión) que ha añadido.
3. Para elegir un modelo para implementar, elija Agregar en Modelo (entrada).
4. Pulse el botón de opción Crear punto de conexión para crear un nuevo punto de conexión.
5. Escriba un Nombre y Descripción para el punto de conexión.
6. Haga clic y arrastre el cursor desde el paso Registrar modelo que añadió en la sección anterior al paso Implementar modelo (punto de conexión) para crear un borde que conecte los dos pasos.
7. Complete el resto de los campos en la barra lateral derecha.

Definición de los parámetros de canalizaciones

Puede configurar un conjunto de parámetros de canalizaciones cuyos valores se pueden actualizar para cada ejecución. Para definir los parámetros de canalizaciones y establecer los valores predeterminados, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte inferior del diseñador visual.

Guardado de la canalización

Una vez que haya introducido toda la información necesaria para crear su canalización, haga clic en Guardar en la parte inferior del diseñador visual. Esto valida su canalización para detectar posibles errores en tiempo de ejecución y se lo notifica. La operación Guardar no se realizará correctamente hasta que solucione todos los errores señalados por las comprobaciones de validación automatizadas. Si quiere reanudar la edición más adelante, puede guardar la canalización en curso como una definición JSON en su entorno local. Puede exportar su canalización como un archivo de definición JSON haciendo clic en el botón Exportar situado en la parte inferior del diseñador visual. Más adelante, para reanudar la actualización de su canalización, cargue ese archivo de definición JSON haciendo clic en el botón Importar.

Definir una canalización (SDK de SageMaker Python)

Requisitos previos

Para ejecutar el siguiente tutorial, haga lo siguiente:

- Configure la instancia del cuaderno tal y como se describe en Create a notebook instance. Esto le da a su rol permisos para leer y escribir en Amazon S3 y crear trabajos de formación, transformación por lotes y procesamiento en SageMaker IA.
- Conceda permisos a su cuaderno para obtener y transferir su propio rol, tal y como se muestra en Modificación de una política de permisos de rol. Agregue el siguiente fragmento de JSON para asociar esta política a su rol. Sustituya `<your-role-arn>` por el ARN utilizado para crear la instancia del cuaderno.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "iam:GetRole",
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
        }
    ]
}
```

- Confíe en el director del servicio de SageMaker IA siguiendo los pasos que se indican en Modificación de la política de confianza de un rol. Agregue el siguiente fragmento de declaración a la relación de confianza de su rol:

```
{
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
```

Configure su entorno

Cree una nueva sesión de SageMaker IA mediante el siguiente bloque de código. Esto devuelve el ARN del rol de la sesión. El ARN de este rol debe ser el ARN del rol de ejecución que haya configurado como requisito previo.

```
import boto3
import sagemaker
import sagemaker.session
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession

region = boto3.Session().region_name
sagemaker_session = sagemaker.session.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()

pipeline_session = PipelineSession()

model_package_group_name = f"AbaloneModelPackageGroupName"
```

Creación de una canalización

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Ejecuta los siguientes pasos desde tu instancia de bloc de notas de SageMaker IA para crear una canalización que incluya los siguientes pasos:

- procesamiento previo
- entrenamiento
- evaluación
- evaluación condicional
- registro del modelo

> **Note**
>
> Puedes usar ExecutionVariablesla función Join para especificar tu ubicación de salida. `ExecutionVariables`se resuelve en tiempo de ejecución. Por ejemplo, `ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID` se resuelve con el ID de la ejecución actual, que se puede utilizar como identificador único en diferentes ejecuciones.

Paso 1: descarga del conjunto de datos

Este cuaderno utiliza el conjunto de datos de abulón de UCI Machine Learning. El conjunto de datos contiene las siguientes características:

- `length`: la medida más larga de la concha del abulón.
- `diameter`: el diámetro del abulón perpendicular a su longitud.
- `height`: La talla del abulón con carne en la concha.
- `whole_weight`: el peso de todo el abulón.
- `shucked_weight`: el peso de la carne extraída del abulón.
- `viscera_weight`: el peso de las vísceras del abulón tras el sangrado.
- `shell_weight`: el peso de la concha de abulón tras retirar la carne y secarla.
- `sex`: el sexo del abulón. Puede ser “M”, “F” o “I”, don “I” es un abulón cría.
- `rings`: el número de anillos de la concha del abulón.

El número de anillos de la concha del abulón es una buena indicación de su edad según la fórmula `age=rings + 1.5`. Sin embargo, la obtención de este número es una tarea que lleva mucho tiempo. Debe cortar la concha a través del cono, teñir la sección y contar el número de anillos con un microscopio. Las demás medidas físicas son más fáciles de determinar. Este cuaderno utiliza el conjunto de datos para crear un modelo predictivo de los anillos variables a partir de las demás medidas físicas.

Para descargar los conjuntos de datos

1. Descargue el conjunto de datos en el bucket de Amazon S3 predeterminado de su cuenta.

```
!mkdir -p data
local_path = "data/abalone-dataset.csv"

s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file(
    "dataset/abalone-dataset.csv",
    local_path
)

base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
input_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload(
    local_path=local_path,
    desired_s3_uri=base_uri,
)
print(input_data_uri)
```

2. Descargue un segundo conjunto de datos para la transformación por lotes una vez creado el modelo.

```
local_path = "data/abalone-dataset-batch.csv"

s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file(
    "dataset/abalone-dataset-batch",
    local_path
)

base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
batch_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload(
    local_path=local_path,
    desired_s3_uri=base_uri,
)
print(batch_data_uri)
```

Paso 2: definición de los parámetros de la canalización

Este bloque de código define los siguientes parámetros para la canalización:

- `processing_instance_count`: el recuento de instancias del trabajo de procesamiento.
- `input_data`: la ubicación de los datos de entrada en Amazon S3.
- `batch_data`: la ubicación de los datos de entrada en Amazon S3 para la transformación por lotes.
- `model_approval_status`: el estado de aprobación para registrar el modelo entrenado para la CI/CD. Para obtener más información, consulte MLOps Automatización con SageMaker proyectos.

```
from sagemaker.workflow.parameters import (
    ParameterInteger,
    ParameterString,
)

processing_instance_count = ParameterInteger(
    name="ProcessingInstanceCount",
    default_value=1
)
model_approval_status = ParameterString(
    name="ModelApprovalStatus",
```

```
    default_value="PendingManualApproval"
)
input_data = ParameterString(
    name="InputData",
    default_value=input_data_uri,
)
batch_data = ParameterString(
    name="BatchData",
    default_value=batch_data_uri,
)
```

Paso 3: definición de un paso de procesamiento para la ingeniería de características

En esta sección se muestra cómo crear un paso de procesamiento para preparar los datos del conjunto de datos para el entrenamiento.

Para crear un paso de procesamiento

1. Cree un directorio para el script de procesamiento.

   ```
   !mkdir -p abalone
   ```

2. En el directorio `/abalone`, cree un archivo denominado `preprocessing.py` con el contenido siguiente. Este script de procesamiento previo se transfiere al paso de procesamiento para ejecutarse en los datos de entrada. A continuación, el paso de entrenamiento usa las características y etiquetas de entrenamiento preprocesadas para entrenar un modelo. En el paso de evaluación, se usa el modelo entrenado y las características y etiquetas de prueba preprocesadas para evaluar el modelo. El script usa `scikit-learn` para hacer lo siguiente:

   - Rellenar los datos categóricos `sex` ausentes y codificarlos para que sean adecuados para el entrenamiento.
   - Escalar y normalizar todos los campos numéricos excepto `rings` y `sex`.
   - Dividir los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

   ```
   %%writefile abalone/preprocessing.py
   import argparse
   import os
   import requests
   import tempfile
   import numpy as np
   ```

```
import pandas as pd


from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder


# Because this is a headerless CSV file, specify the column names here.
feature_columns_names = [
    "sex",
    "length",
    "diameter",
    "height",
    "whole_weight",
    "shucked_weight",
    "viscera_weight",
    "shell_weight",
]
label_column = "rings"

feature_columns_dtype = {
    "sex": str,
    "length": np.float64,
    "diameter": np.float64,
    "height": np.float64,
    "whole_weight": np.float64,
    "shucked_weight": np.float64,
    "viscera_weight": np.float64,
    "shell_weight": np.float64
}
label_column_dtype = {"rings": np.float64}


def merge_two_dicts(x, y):
    z = x.copy()
    z.update(y)
    return z


if __name__ == "__main__":
    base_dir = "/opt/ml/processing"
```

```
    df = pd.read_csv(
        f"{base_dir}/input/abalone-dataset.csv",
        header=None,
        names=feature_columns_names + [label_column],
        dtype=merge_two_dicts(feature_columns_dtype, label_column_dtype)
    )
    numeric_features = list(feature_columns_names)
    numeric_features.remove("sex")
    numeric_transformer = Pipeline(
        steps=[
            ("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
            ("scaler", StandardScaler())
        ]
    )

    categorical_features = ["sex"]
    categorical_transformer = Pipeline(
        steps=[
            ("imputer", SimpleImputer(strategy="constant", fill_value="missing")),
            ("onehot", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"))
        ]
    )

    preprocess = ColumnTransformer(
        transformers=[
            ("num", numeric_transformer, numeric_features),
            ("cat", categorical_transformer, categorical_features)
        ]
    )

    y = df.pop("rings")
    X_pre = preprocess.fit_transform(df)
    y_pre = y.to_numpy().reshape(len(y), 1)

    X = np.concatenate((y_pre, X_pre), axis=1)

    np.random.shuffle(X)
    train, validation, test = np.split(X, [int(.7*len(X)), int(.85*len(X))])


    pd.DataFrame(train).to_csv(f"{base_dir}/train/train.csv", header=False,
index=False)
    pd.DataFrame(validation).to_csv(f"{base_dir}/validation/validation.csv",
header=False, index=False)
```

```
    pd.DataFrame(test).to_csv(f"{base_dir}/test/test.csv", header=False,
 index=False)
```

3. Cree una instancia de un `SKLearnProcessor` para transferirla al paso de procesamiento.

```
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor


framework_version = "0.23-1"

sklearn_processor = SKLearnProcessor(
    framework_version=framework_version,
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    instance_count=processing_instance_count,
    base_job_name="sklearn-abalone-process",
    sagemaker_session=pipeline_session,
    role=role,
)
```

4. Cree un paso de procesamiento. Este paso incluye `SKLearnProcessor`, los canales de entrada y salida y el script `preprocessing.py` que ha creado. Es muy similar al `run` método de una instancia de procesador en el SDK de Python para SageMaker IA. El parámetro `input_data` que se pasa a `ProcessingStep` son los datos de entrada del propio paso. La instancia del procesador utiliza estos datos de entrada cuando se ejecuta.

   Observe los canales denominados `"train`, `"validation` y `"test"` especificados en la configuración de salida para el trabajo de procesamiento. Las `Properties` del paso como estas pueden utilizarse en pasos posteriores y se resuelven a sus valores de tiempo de ejecución en el tiempo de ejecución.

```
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep


processor_args = sklearn_processor.run(
    inputs=[
      ProcessingInput(source=input_data, destination="/opt/ml/processing/input"),
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
        ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/
validation"),
```

```
        ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
    ],
    code="abalone/preprocessing.py",
)

step_process = ProcessingStep(
    name="AbaloneProcess",
    step_args=processor_args
)
```

Paso 4: definición de un paso de entrenamiento

En esta sección se muestra cómo usar el XGBoostalgoritmo de SageMaker IA para entrenar un modelo a partir de los datos de entrenamiento generados por los pasos de procesamiento.

Para definir un paso de entrenamiento

1. Especifique la ruta del modelo en la que desea guardar los modelos del entrenamiento.

   ```
   model_path = f"s3://{default_bucket}/AbaloneTrain"
   ```

2. Configura un estimador para el XGBoost algoritmo y el conjunto de datos de entrada. El tipo de instancia de entrenamiento se transfiere al estimador. Script de entrenamiento típico:

   - carga datos de los canales de entrada
   - configura el entrenamiento con hiperparámetros
   - entrena un modelo
   - guarda un modelo en `model_dir` poder alojarlo más adelante

   SageMaker La IA carga el modelo a Amazon S3 en forma de a `model.tar.gz` al final del trabajo de formación.

   ```
   from sagemaker.estimator import Estimator


   image_uri = sagemaker.image_uris.retrieve(
       framework="xgboost",
       region=region,
       version="1.0-1",
       py_version="py3",
   ```

```
    instance_type="ml.m5.xlarge"
)
xgb_train = Estimator(
    image_uri=image_uri,
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    instance_count=1,
    output_path=model_path,
    sagemaker_session=pipeline_session,
    role=role,
)
xgb_train.set_hyperparameters(
    objective="reg:linear",
    num_round=50,
    max_depth=5,
    eta=0.2,
    gamma=4,
    min_child_weight=6,
    subsample=0.7,
    silent=0
)
```

3. Cree un `TrainingStep` mediante la instancia del estimador y las propiedades del `ProcessingStep`. Pase el `S3Uri` de los canales de salida `"train"` y `"validation"` al `TrainingStep`.

```
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep


train_args = xgb_train.fit(
    inputs={
        "train": TrainingInput(
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
                "train"
            ].S3Output.S3Uri,
            content_type="text/csv"
        ),
        "validation": TrainingInput(
            s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
                "validation"
            ].S3Output.S3Uri,
            content_type="text/csv"
        )
```

```
    },
)

step_train = TrainingStep(
    name="AbaloneTrain",
    step_args = train_args
)
```

Paso 5: definición de un paso de procesamiento para la evaluación del modelo

En esta sección se muestra cómo crear un paso de procesamiento para evaluar la precisión del modelo. El resultado de esta evaluación del modelo se utiliza en el paso de condición para determinar qué ruta de ejecución se debe seguir.

Para definir un paso de procesamiento para la evaluación del modelo

1. En el directorio `/abalone` cree un archivo denominado `evaluation.py`. Este script se utiliza en un paso de procesamiento para realizar la evaluación del modelo. Toma un modelo entrenado y el conjunto de datos de prueba como entrada y, a continuación, produce un archivo JSON que contiene las métricas de evaluación de la clasificación.

```
%%writefile abalone/evaluation.py
import json
import pathlib
import pickle
import tarfile
import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
import xgboost


from sklearn.metrics import mean_squared_error


if __name__ == "__main__":
    model_path = f"/opt/ml/processing/model/model.tar.gz"
    with tarfile.open(model_path) as tar:
        tar.extractall(path=".")

    model = pickle.load(open("xgboost-model", "rb"))
```

```
    test_path = "/opt/ml/processing/test/test.csv"
    df = pd.read_csv(test_path, header=None)

    y_test = df.iloc[:, 0].to_numpy()
    df.drop(df.columns[0], axis=1, inplace=True)

    X_test = xgboost.DMatrix(df.values)

    predictions = model.predict(X_test)

    mse = mean_squared_error(y_test, predictions)
    std = np.std(y_test - predictions)
    report_dict = {
        "regression_metrics": {
            "mse": {
                "value": mse,
                "standard_deviation": std
            },
        },
    }

    output_dir = "/opt/ml/processing/evaluation"
    pathlib.Path(output_dir).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    evaluation_path = f"{output_dir}/evaluation.json"
    with open(evaluation_path, "w") as f:
        f.write(json.dumps(report_dict))
```

2. Cree una instancia de un `ScriptProcessor` que se utilice para crear un`ProcessingStep`.

```
from sagemaker.processing import ScriptProcessor


script_eval = ScriptProcessor(
    image_uri=image_uri,
    command=["python3"],
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    instance_count=1,
    base_job_name="script-abalone-eval",
    sagemaker_session=pipeline_session,
    role=role,
)
```

3. Cree un `ProcessingStep` utilizando la instancia del procesador, los canales de entrada y salida y el script `evaluation.py`. Pase lo siguiente:

   - la propiedad `S3ModelArtifacts` desde el paso de entrenamiento `step_train`
   - el `S3Uri` del canal de salida `"test"` del paso de procesamiento `step_process`

   Es muy similar al `run` método de una instancia de procesador en el SDK de Python para SageMaker IA.

```
from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile


evaluation_report = PropertyFile(
    name="EvaluationReport",
    output_name="evaluation",
    path="evaluation.json"
)

eval_args = script_eval.run(
        inputs=[
        ProcessingInput(
            source=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
            destination="/opt/ml/processing/model"
        ),
        ProcessingInput(
            source=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
                "test"
            ].S3Output.S3Uri,
            destination="/opt/ml/processing/test"
        )
    ],
    outputs=[
        ProcessingOutput(output_name="evaluation", source="/opt/ml/processing/
evaluation"),
    ],
    code="abalone/evaluation.py",
)

step_eval = ProcessingStep(
    name="AbaloneEval",
    step_args=eval_args,
    property_files=[evaluation_report],
```

```
)
```

Paso 6: Defina una transformación CreateModelStep por lotes

> **Important**
>
> Recomendamos usarlo Paso de modelo para crear modelos a partir de la versión 2.90.0 del SDK de Python SageMaker . `CreateModelStep`seguirá funcionando en las versiones anteriores del SDK de SageMaker Python, pero ya no es compatible activamente.

En esta sección se muestra cómo crear un modelo de SageMaker IA a partir del resultado del paso de entrenamiento. Este modelo se utiliza para la transformación por lotes en un nuevo conjunto de datos. Este paso se transfiere al paso de condición y solo se ejecuta si el paso de condición se evalúa como `true`.

Para definir una transformación CreateModelStep por lotes

1. Cree un modelo de SageMaker IA. Transfiera la propiedad `S3ModelArtifacts` desde el paso de entrenamiento `step_train`.

```
from sagemaker.model import Model


model = Model(
    image_uri=image_uri,
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
    sagemaker_session=pipeline_session,
    role=role,
)
```

2. Defina la entrada del modelo para su modelo de SageMaker IA.

```
from sagemaker.inputs import CreateModelInput


inputs = CreateModelInput(
    instance_type="ml.m5.large",
    accelerator_type="ml.eia1.medium",
)
```

3. Cree la suya `CreateModelStep` con la `CreateModelInput` instancia del modelo de SageMaker IA que definió.

```
from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep


step_create_model = CreateModelStep(
    name="AbaloneCreateModel",
    model=model,
    inputs=inputs,
)
```

Paso 7: Defina una transformación por lotes TransformStep para realizar

En esta sección se muestra cómo crear un `TransformStep` para realizar la transformación por lotes en un conjunto de datos después de entrenar el modelo. Este paso se transfiere al paso de condición y solo se ejecuta si el paso de condición se evalúa como `true`.

Para definir una transformación por lotes TransformStep para realizar

1. Cree una instancia de transformador con el tipo de instancia de cómputo, el recuento de instancias y el URI de bucket de Amazon S3 de salida adecuados. Transfiera la propiedad `ModelName` desde el paso `CreateModel` de `step_create_model`.

```
from sagemaker.transformer import Transformer


transformer = Transformer(
    model_name=step_create_model.properties.ModelName,
    instance_type="ml.m5.xlarge",
    instance_count=1,
    output_path=f"s3://{default_bucket}/AbaloneTransform"
)
```

2. Cree un `TransformStep` con la instancia de transformador que definió y el parámetro de canalización `batch_data`.

```
from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep
```

```
step_transform = TransformStep(
    name="AbaloneTransform",
    transformer=transformer,
    inputs=TransformInput(data=batch_data)
)
```

Paso 8: Defina un RegisterModel paso para crear un paquete modelo

> **Important**
>
> Recomendamos usarlo Paso de modelo para registrar modelos a partir de la versión 2.90.0 del SDK de Python SageMaker . `RegisterModel`seguirá funcionando en las versiones anteriores del SDK de SageMaker Python, pero ya no es compatible activamente.

En esta sección, se muestra cómo crear una instancia de `RegisterModel`. El resultado de la ejecución de `RegisterModel` en una canalización es un paquete de modelos. Un paquete de modelos es una abstracción de artefactos de modelos reutilizable que empaqueta todos los ingredientes necesarios para la inferencia. Consiste en una especificación de inferencia que define la imagen de inferencia que se va a utilizar junto con una ubicación opcional de las ponderaciones del modelo. Un grupo de paquetes de modelos es una colección de paquetes de modelos. Puede utilizar un `ModelPackageGroup` para Canalizaciones para añadir una nueva versión y un paquete de modelos al grupo por cada ejecución de canalización. Para obtener más información acerca del registro de modelos, consulte Implementación del registro de modelos con el registro de modelos.

Este paso se transfiere al paso de condición y solo se ejecuta si el paso de condición se evalúa como `true`.

Para definir un RegisterModel paso para crear un paquete modelo

- Construya un paso `RegisterModel` con la instancia del estimador que utilizó para el paso de entrenamiento. Transfiera la propiedad `S3ModelArtifacts` desde el paso de entrenamiento `step_train` y especifique un `ModelPackageGroup`. Canalizaciones crea este `ModelPackageGroup` por usted.

```
from sagemaker.model_metrics import MetricsSource, ModelMetrics
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
```

```
model_metrics = ModelMetrics(
    model_statistics=MetricsSource(
        s3_uri="{}/evaluation.json".format(
            step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]
["S3Uri"]
        ),
        content_type="application/json"
    )
)
step_register = RegisterModel(
    name="AbaloneRegisterModel",
    estimator=xgb_train,
    model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
    content_types=["text/csv"],
    response_types=["text/csv"],
    inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
    transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
    model_package_group_name=model_package_group_name,
    approval_status=model_approval_status,
    model_metrics=model_metrics
)
```

Paso 9: definición de un paso de condición para verificar la exactitud del modelo

Un `ConditionStep` permite a Canalizaciones respaldar la ejecución condicional en su DAG de canalización en función del estado de las propiedades de los pasos. En este caso, solo le interesa registrar un paquete de modelos si la exactitud de ese modelo supera el valor requerido. La exactitud del modelo viene determinada por el paso de evaluación del modelo. Si la precisión supera el valor requerido, la canalización también crea un modelo de SageMaker IA y ejecuta la transformación por lotes en un conjunto de datos. En esta sección se muestra cómo definir el paso de condición.

Para definir un paso de condición para verificar la precisión del modelo

1. Defina una condición `ConditionLessThanOrEqualTo` con el valor de precisión que se encuentra en al salida del paso de procesamiento de la evaluación del modelo, `step_eval`. Obtenga este resultado utilizando el archivo de propiedades que indexó en el paso de procesamiento y el valor JSONPath de error cuadrático medio, respectivamente. `"mse"`

```
from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.condition_step import ConditionStep
from sagemaker.workflow.functions import JsonGet
```

```
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
    left=JsonGet(
        step_name=step_eval.name,
        property_file=evaluation_report,
        json_path="regression_metrics.mse.value"
    ),
    right=6.0
)
```

2. Construya un `ConditionStep`. Pase la condición `ConditionEquals` y, a continuación, establezca los pasos de registro del paquete de modelos y transformación por lotes como los siguientes pasos si se cumple la condición.

```
step_cond = ConditionStep(
    name="AbaloneMSECond",
    conditions=[cond_lte],
    if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform],
    else_steps=[],
)
```

Paso 10: Crear una canalización

Ahora que ha creado todos los pasos, debe combinarlos en una canalización.

Creación de una canalización

1. Defina lo siguiente para su canalización: `name`, `parameters` y `steps`. Los nombres deben ser únicos en un par `(account, region)`.

> **Note**
>
> Un paso solo puede aparecer una vez en la lista de pasos de la canalización o en las listas de pasos if/else del paso de condición. No puede aparecer en ambas.

```
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
```

```
pipeline_name = f"AbalonePipeline"
pipeline = Pipeline(
    name=pipeline_name,
    parameters=[
        processing_instance_count,
        model_approval_status,
        input_data,
        batch_data,
    ],
    steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond],
)
```

2. De forma opcional, examine la definición de canalización de JSON para asegurarse de que esté bien formada.

```
import json

json.loads(pipeline.definition())
```

Esta definición de canalización está lista para enviarse a SageMaker AI. En el siguiente tutorial, debes enviar esta canalización a SageMaker AI e iniciar una ejecución.

Definición de una canalización (JSON)

También puede usar boto3 o CloudFormation para crear una canalización. La creación de una canalización requiere una definición de canalización, que es un objeto JSON que define cada paso de la canalización. El SageMaker SDK ofrece una forma sencilla de crear la definición de canalización, que puedes usar con cualquiera de las opciones mencionadas APIs anteriormente para crear la canalización propiamente dicha. Sin usar el SDK, los usuarios tienen que escribir la definición de JSON sin procesar para crear la canalización sin ninguna de las comprobaciones de errores que proporciona el SDK de SageMaker Python. Para ver el esquema de la definición de JSON de la canalización, consulta el esquema JSON de SageMaker AI Pipeline Definition. En el siguiente ejemplo de código, se muestra un ejemplo de un objeto JSON de definición de canalización de SageMaker IA:

```
{'Version': '2020-12-01',
 'Metadata': {},
 'Parameters': [{'Name': 'ProcessingInstanceType',
   'Type': 'String',
   'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'},
```

```
  {'Name': 'ProcessingInstanceCount', 'Type': 'Integer', 'DefaultValue': 1},
  {'Name': 'TrainingInstanceType',
   'Type': 'String',
   'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'},
  {'Name': 'ModelApprovalStatus',
   'Type': 'String',
   'DefaultValue': 'PendingManualApproval'},
  {'Name': 'ProcessedData',
   'Type': 'String',
   'DefaultValue': 'S3_URL',
{'Name': 'InputDataUrl',
   'Type': 'String',
   'DefaultValue': 'S3_URL',
 'PipelineExperimentConfig': {'ExperimentName': {'Get': 'Execution.PipelineName'},
  'TrialName': {'Get': 'Execution.PipelineExecutionId'}},
 'Steps': [{'Name': 'ReadTrainDataFromFS',
   'Type': 'Processing',
   'Arguments': {'ProcessingResources': {'ClusterConfig': {'InstanceType':
 'ml.m5.4xlarge',
      'InstanceCount': 2,
      'VolumeSizeInGB': 30}},
    'AppSpecification': {'ImageUri': 'IMAGE_URI',
     'ContainerArguments': [....]},
    'RoleArn': 'ROLE',
      'ProcessingInputs': [...],
    'ProcessingOutputConfig': {'Outputs': [.....]},
    'StoppingCondition': {'MaxRuntimeInSeconds': 86400}},
   'CacheConfig': {'Enabled': True, 'ExpireAfter': '30d'}},
   ...
   ...
   ...
  }
```

Siguiente paso: Ejecución de una canalización

Editar una canalización

Para realizar cambios en una canalización antes de ejecutarla, haga lo siguiente:

1. Abre SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo de Studio, seleccione Canalizaciones.
3. Seleccione un nombre de canalización para ver los detalles de la canalización.

4. Seleccione la pestaña Ejecuciones.
5. Seleccione el nombre de la ejecución de una canalización.
6. Seleccione Editar para abrir el Diseñador de canalizaciones.
7. Actualice los bordes entre los pasos o la configuración de los pasos según sea necesario y haga clic en Guardar.

   Al guardar una canalización después de editarla, se genera automáticamente un nuevo número de versión.
8. Seleccione Ejecutar.

Ejecución de una canalización

Tras definir los pasos de la canalización como un gráfico acíclico dirigido (DAG), puede ejecutar la canalización, que realiza los pasos definidos en el DAG. En los siguientes tutoriales, se muestra cómo ejecutar una canalización de Amazon SageMaker AI mediante el editor drag-and-drop visual de Amazon SageMaker Studio o el SDK de Amazon SageMaker Python.

Ejecución de una canalización (diseñador de canalizaciones)

Para iniciar una nueva ejecución de la canalización, haga lo siguiente:

Studio

1. Abre SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. (Opcional) Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
4. Seleccione un nombre de canalización para abrir la vista de detalles de la canalización.
5. Seleccione Editor visual en la parte superior derecha.
6. Para iniciar una ejecución desde la última versión, seleccione Ejecuciones.
7. Para iniciar una ejecución desde una versión específica, siga estos pasos:
   - Seleccione el icono de la versión en la barra de herramientas inferior para abrir el panel de versiones.
   - Elija la versión de canalización que desea ejecutar.

- Coloque el cursor sobre el elemento de la versión para ver el menú de tres puntos y seleccione Ejecutar.
- (Opcional) Para ver una versión previa de la canalización, seleccione Vista previa en el menú de tres puntos del panel de versiones. También puede editar la versión seleccionando Editar en la barra de notificaciones.

> **Note**
>
> Si la canalización produce un error, el banner de estado mostrará el estado Error. Tras solucionar el error del paso, elija Reintentar en el banner de estado para reanudar la ejecución de la canalización a partir de ese paso.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Canalizaciones en el menú.
4. Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
5. Seleccione un nombre de canalización.
6. En la pestaña Ejecuciones o Gráfico de la lista de ejecuciones, elija Crear ejecución.
7. Ingrese o actualice la siguiente información obligatoria:
   - Name: el nombre debe ser único para su cuenta en la región de AWS .
   - ProcessingInstanceCount— El número de instancias que se van a utilizar para el procesamiento.
   - ModelApprovalStatus— Para su comodidad.
   - InputDataUrl— El URI de Amazon S3 de los datos de entrada.
8. Elija Iniciar.

Una vez que la canalización esté en ejecución, puede ver los detalles de la ejecución seleccionando Ver detalles en el banner de estado.

Para detener la ejecución, elija Detener en el banner de estado. Para reanudar la ejecución desde donde se detuvo, elija Reanudar en el banner de estado.

> **Note**
>
> Si la canalización produce un error, el banner de estado mostrará el estado Error. Tras solucionar el error del paso, elija Reintentar en el banner de estado para reanudar la ejecución de la canalización a partir de ese paso.

Ejecutar una canalización (SDK de SageMaker Python)

Una vez que hayas creado una definición de canalización con el SDK de Python para SageMaker IA, puedes enviarla a SageMaker AI para iniciar la ejecución. El siguiente tutorial muestra cómo enviar una canalización, iniciar una ejecución, examinar los resultados de esa ejecución y eliminar la canalización.

Temas

- Requisitos previos
- Paso 1: Iniciar la canalización
- Paso 2: Examinar la ejecución de una canalización
- Paso 3: Anular los parámetros predeterminados para la ejecución de una canalización
- Paso 4: Detener y eliminar la ejecución de una canalización

Requisitos previos

Este tutorial requiere lo siguiente:

- Una instancia de SageMaker bloc de notas.
- Una definición de canalización de Canalizaciones. En este tutorial se supone que utilizará la definición de canalización creada al completar el tutorial Definición de una canalización.

Paso 1: Iniciar la canalización

En primer lugar, es preciso iniciar la canalización.

Para iniciar la canalización

1. Examine la definición de canalización de JSON para asegurarse de que esté bien formada.

```
import json

json.loads(pipeline.definition())
```

2. Envíe la definición de canalización al servicio de Canalizaciones para crear una canalización si no existe, o actualice la canalización si existe. Canalizaciones utiliza el rol que se pasa para crear todos los trabajos definidos en los pasos.

```
pipeline.upsert(role_arn=role)
```

3. Inicie la ejecución de la canalización.

```
execution = pipeline.start()
```

Paso 2: Examinar la ejecución de una canalización

A continuación, debe examinar la ejecución de la canalización.

Para examinar la ejecución de una canalización

1. Describa el estado de ejecución de la canalización para asegurarse de que se ha creado e iniciado correctamente.

```
execution.describe()
```

2. Espere a que finalice la ejecución.

```
execution.wait()
```

3. Enumere los pasos de ejecución y su estado.

```
execution.list_steps()
```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
[{'StepName': 'AbaloneTransform',
```

```
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 870000,
 tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 45, 50, 492000, tzinfo=tzlocal()),
  'StepStatus': 'Succeeded',
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
  'Metadata': {'TransformJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:transform-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetransform-
ptyjoef3jy'}}},
 {'StepName': 'AbaloneRegisterModel',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 929000,
 tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 28, 15000, tzinfo=tzlocal()),
  'StepStatus': 'Succeeded',
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
  'Metadata': {'RegisterModel': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:model-package/abalonemodelpackagegroupname/1'}}},
 {'StepName': 'AbaloneCreateModel',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 895000,
 tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 708000, tzinfo=tzlocal()),
  'StepStatus': 'Succeeded',
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
  'Metadata': {'Model': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:model/
pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonecreatemodel-jl94rai0ra'}}},
 {'StepName': 'AbaloneMSECond',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 25, 558000,
 tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 329000, tzinfo=tzlocal()),
  'StepStatus': 'Succeeded',
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
  'Metadata': {'Condition': {'Outcome': 'True'}}},
 {'StepName': 'AbaloneEval',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 767000,
 tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 18, 80000, tzinfo=tzlocal()),
  'StepStatus': 'Succeeded',
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
  'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneeval-
zfraozhmny'}}},
 {'StepName': 'AbaloneTrain',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 55, 867000,
 tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 34000, tzinfo=tzlocal()),
```

```
  'StepStatus': 'Succeeded',
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
  'Metadata': {'TrainingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:training-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetrain-
tavd6f3wdf'}}},
 {'StepName': 'AbaloneProcess',
  'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 30, 27, 160000,
 tzinfo=tzlocal()),
  'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 48, 390000, tzinfo=tzlocal()),
  'StepStatus': 'Succeeded',
  'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
  'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-
east-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneprocess-
mgqyfdujcj'}}}]
```

4. Una vez finalizada la ejecución de la canalización, descargue el archivo `evaluation.json` resultante de Amazon S3 para examinar el informe.

```
evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format(
    step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]
["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)
```

Paso 3: Anular los parámetros predeterminados para la ejecución de una canalización

Puede ejecutar más ejecuciones de la canalización si especifica distintos parámetros de canalización para anular los valores predeterminados.

Para anular los parámetros predeterminados

1. Cree la ejecución de la canalización. Esto inicia otra ejecución de la canalización con la anulación del estado de aprobación del modelo establecida en “Aprobado”. Esto significa que la versión del paquete modelo generada por el `RegisterModel` paso está lista automáticamente para su despliegue a través de CI/CD procesos, como en el caso de los SageMaker proyectos. Para obtener más información, consulte MLOps Automatización con SageMaker proyectos.

```
execution = pipeline.start(
    parameters=dict(
        ModelApprovalStatus="Approved",
    )
```

```
)
```

2. Espere a que finalice la ejecución.

```
execution.wait()
```

3. Enumere los pasos de ejecución y su estado.

```
execution.list_steps()
```

4. Una vez finalizada la ejecución de la canalización, descargue el archivo `evaluation.json` resultante de Amazon S3 para examinar el informe.

```
evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format(
    step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]
["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)
```

Paso 4: Detener y eliminar la ejecución de una canalización

Cuando termine con la canalización, puede detener cualquier ejecución en curso y eliminar la canalización.

Para detener y eliminar la ejecución de una canalización

1. Detenga la ejecución de la canalización.

```
execution.stop()
```

2. Elimine la canalización.

```
pipeline.delete()
```

Detención de una canalización

Puedes detener la ejecución de una canalización en la consola de Amazon SageMaker Studio.

Para detener la ejecución de una canalización en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
2. (Opcional) Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
3. Seleccione un nombre de canalización.
4. Seleccione la pestaña Ejecuciones.
5. Seleccione la ejecución que desee detener.
6. Elija Detener. Para reanudar la ejecución desde donde se detuvo, elija Reanudar.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Canalizaciones en el menú.
4. Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
5. Para detener la ejecución de una canalización, seleccione Ver detalles en el banner de estado de la canalización y, a continuación, seleccione Detener. Para reanudar la ejecución desde donde se detuvo, elija Reanudar.

Visualización de los detalles de una canalización

Puedes ver los detalles de una canalización de SageMaker IA para entender sus parámetros y las dependencias de sus pasos, o monitorizar su progreso y estado. Esto puede ayudarle a solucionar problemas u optimizar su flujo de trabajo. Puede acceder a los detalles de una canalización determinada mediante la consola de Amazon SageMaker Studio y explorar su historial de ejecución, definición, parámetros y metadatos.

Como alternativa, si tu canalización está asociada a un proyecto de SageMaker IA, puedes acceder a los detalles de la canalización desde la página de detalles del proyecto. Para obtener más información, consulte Ver los recursos del proyecto.

Para ver los detalles de una canalización de SageMaker IA, completa los siguientes pasos en función de si utilizas Studio o Studio Classic.

> **Note**
>
> El reempaquetado del modelo se produce cuando la canalización necesita incluir un script personalizado en el archivo de modelo comprimido (model.tar.gz) para cargarlo en Amazon S3 y usarlo para implementar un modelo en un punto final de SageMaker IA. Cuando SageMaker AI Pipeline entrena un modelo y lo registra en el registro de modelos, introduce un paso de reempaquetado si el resultado del trabajo de entrenamiento del modelo entrenado necesita incluir un script de inferencia personalizado. El paso de reempaquetado descomprime el modelo, agrega un script nuevo y vuelve a comprimir el modelo. Al ejecutar la canalización, se agrega el paso de reempaquetado como un trabajo de entrenamiento.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. (Opcional) Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
4. Seleccione un nombre de canalización para ver los detalles de la canalización.
5. Elija una de las siguientes pestañas para ver los detalles de la canalización:
   - Ejecuciones: detalles sobre las ejecuciones.
   - Gráfico: el gráfico de la canalización, que incluye todos los pasos.
   - Parámetros: los parámetros de ejecución y las métricas relacionados con la canalización.
   - Información: los metadatos asociados a la canalización, como las etiquetas, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la canalización y el ARN del rol. También puede editar la descripción de la canalización desde esta página.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.

2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Canalizaciones en el menú.
4. Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
5. Seleccione un nombre de canalización para ver los detalles de la canalización. Se abre la pestaña de detalles de la canalización y muestra una lista de las ejecuciones de la canalización. Puede iniciar una ejecución o elegir una de las otras pestañas para obtener más información sobre la canalización. Utilice el icono del Inspector de propiedades ( ) para elegir qué columnas mostrar.
6. En la página de detalles de la canalización, seleccione una de las siguientes pestañas para ver los detalles de la canalización:
   - Ejecuciones: detalles sobre las ejecuciones. Puede crear una ejecución desde esta pestaña o desde la pestaña Gráfico.
   - Gráfico: el DAG de la canalización.
   - Parámetros: incluye el estado de aprobación del modelo.
   - Configuración: los metadatos asociados a la canalización. Puede descargar el archivo de definición de la canalización y editar el nombre y la descripción de la canalización desde esta pestaña.

Visualización de los detalles de la ejecución de una canalización

Puede revisar los detalles de una determinada ejecución de un proceso de SageMaker IA. Esto le puede ayudar a:

- Identificar y resolver los problemas que puedan haberse producido durante la ejecución, como errores en los pasos o errores inesperados.
- Comparar los resultados de las distintas ejecuciones de la canalización para saber cómo afectan los cambios en los datos o parámetros de entrada al flujo de trabajo general.
- Identificar los cuellos de botella y las oportunidades de optimización.

Para ver los detalles de la ejecución de una canalización, realice los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. (Opcional) Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
4. Seleccione un nombre de canalización para ver los detalles de la canalización.
5. Seleccione la pestaña Ejecuciones.
6. Seleccione el nombre de la ejecución de una canalización que desee ver. Aparece el gráfico de canalización de esa ejecución.
7. Elija cualquiera de los pasos de la canalización en el gráfico para ver la configuración de los pasos en la barra lateral derecha.
8. Elija una de las siguientes pestañas para ver más detalles de la canalización:
   - Definición: el gráfico de la canalización, que incluye todos los pasos.
   - Parámetros: incluye el estado de aprobación del modelo.
   - Detalles: los metadatos asociados a la canalización, como las etiquetas, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la canalización y el ARN del rol. También puede editar la descripción de la canalización desde esta página.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Canalizaciones en el menú.
4. Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
5. Seleccione un nombre de canalización. Se abre la página Ejecuciones de la canalización.

6. En la página Ejecuciones, seleccione el nombre de una ejecución para ver los detalles de la ejecución. Se abre la pestaña de detalles de la ejecución y muestra un gráfico de pasos de la canalización.

7. Para buscar un paso por nombre, escriba los caracteres correspondientes al nombre de un paso en el campo de búsqueda. Utilice los iconos de cambio de tamaño situados en la parte inferior derecha del gráfico para acercar y alejar el gráfico, ajustarlo a la pantalla y verlo a pantalla completa. Para centrarse en una parte específica del gráfico, puede seleccionar un área en blanco del gráfico y arrastrarlo para centrarlo en esa área.



8. Elija uno de los pasos de la canalización para ver los detalles del paso. En la captura de pantalla anterior, se elige un paso de entrenamiento y se muestran las siguientes pestañas:

   - Entrada: las entradas de entrenamiento. Si un origen de entrada proviene de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), elija el enlace para ver el archivo en la consola de Amazon S3.
   - Salida: las salidas del entrenamiento, como las métricas, los gráficos, los archivos y el resultado de la evaluación. Los gráficos se producen con el Tracker APIs.
   - Registros: los CloudWatch registros de Amazon producidos por el paso.

- Información: los parámetros y metadatos asociados al paso.



Descarga de un archivo de definición de canalización

Puedes descargar el archivo de definición de tu canalización de SageMaker IA directamente desde la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio. Puede utilizar este archivo de definición de canalización para:

- Realizar copias de seguridad y restaurar: utilice el archivo descargado para crear una copia de seguridad de la configuración de la canalización, que podrá restaurar en caso de que se produzcan fallos en la infraestructura o cambios accidentales.
- Control de versiones: guarde el archivo de definición de la canalización en un sistema de control del origen para realizar un seguimiento de los cambios en la canalización y volver a las versiones anteriores si es necesario.
- Interacciones programáticas: utilice el archivo de definición de la canalización como entrada al SageMaker SDK o AWS CLI.
- Integración con los procesos de automatización: integre la definición de la canalización en sus CI/CD flujos de trabajo u otros procesos de automatización.

Para descargar el archivo de definición de una canalización, realice los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.
3. (Opcional) Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
4. Seleccione un nombre de canalización. Se abre la página Ejecuciones y muestra una lista de las ejecuciones de canalizaciones.
5. Permanezca en la página Ejecuciones o seleccione la página Gráficos, Información o Parámetros a la izquierda de la tabla de ejecuciones de canalizaciones. Puede descargar la definición de la canalización desde cualquiera de estas páginas.
6. En la parte superior derecha de la página, elija los puntos suspensivos verticales y Descargar definición de canalización (JSON).

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Canalizaciones en el menú.
4. Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
5. Seleccione un nombre de canalización.
6. Elija la pestaña Settings.
7. Seleccione Descargar archivo de definición de canalización.

Acceso a los datos del experimento desde una canalización

> **Note**
>
> SageMaker Los experimentos son una función que se proporciona únicamente en Studio Classic.

Al crear una canalización y especificar pipeline_experiment_config, Pipelines crea las siguientes entidades de SageMaker Experiments de forma predeterminada si no existen:

- Un experimento para la canalización
- Un grupo de ejecución para cada ejecución de la canalización
- Una ejecución para cada trabajo de SageMaker IA creado en un paso de la canalización

Para obtener más información sobre cómo se integran los experimentos con las canalizaciones, consulte Integración de Amazon SageMaker Experiments. Para obtener más información sobre SageMaker los experimentos, consulteAmazon SageMaker Experiments en Studio Classic.

Puede acceder a la lista de ejecuciones asociadas a una canalización desde la lista de ejecuciones de la canalización o desde la lista de experimentos.

Para ver la lista de ejecuciones desde la lista de ejecuciones de la canalización

1. Para ver la lista de ejecuciones de la canalización, siga los cinco primeros pasos en la pestaña Studio Classic de Visualización de los detalles de una canalización.
2. En la parte superior derecha de la pantalla, elija el icono del Filtro ( ).
3. Seleccione Experimento. Si la integración del experimento no estaba desactivada cuando se creó la canalización, se muestra el nombre del experimento en la lista de ejecuciones.

   > **Note**
   >
   > La integración de los experimentos se introdujo en la versión 2.41.0 del SDK de Amazon Python SageMaker . Las canalizaciones creadas con una versión anterior del SDK no se integran con los experimentos de forma predeterminada.

4. Seleccione el experimento que prefiera para ver los grupos de ejecuciones y las ejecuciones relacionadas con ese experimento.

Para ver la lista de ejecuciones de la lista de experimentos

1. En la barra lateral de la izquierda de Studio Classic, elija el icono de Inicio ( ).

2. Seleccione Experimentos en el menú.
3. Utilice la barra de búsqueda o el icono del Filtro
   ( )
   para filtrar la lista de experimentos creados por una canalización.
4. Abra el nombre de un experimento y consulte una lista de las ejecuciones creadas por la canalización.

Seguimiento del linaje de una canalización

En este tutorial, utilizará Amazon SageMaker Studio para realizar un seguimiento del linaje de una canalización de aprendizaje automático de Amazon SageMaker AI.

La canalización se creó con el cuaderno Orchestrating Jobs with Amazon SageMaker Model Building Pipelines en el repositorio de SageMaker ejemplos GitHub de Amazon. Para obtener información detallada sobre cómo se creó la canalización, consulte Definición de una canalización.

El seguimiento del linaje de Studio se centra en torno a un gráfico acíclico dirigido (DAG). El DAG representa los pasos de la canalización. Desde el DAG, es posible realizar un seguimiento del linaje desde cualquier paso hasta cualquier otro paso. En el siguiente diagrama se muestran los pasos de la canalización. Estos pasos aparecen como un DAG en Studio.



Para realizar un seguimiento del linaje de una canalización en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

Para hacer el seguimiento del linaje de una canalización

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Canalizaciones.

3. (Opcional) Para filtrar la lista de canalizaciones por nombre, escriba un nombre de canalización total o parcial en el campo de búsqueda.
4. En la columna Nombre, seleccione un nombre de canalización para ver los detalles de la canalización.
5. Seleccione la pestaña Ejecuciones.
6. En la columna Nombre de la tabla Ejecuciones, seleccione el nombre de la ejecución de una canalización que desee ver.
7. En la parte superior derecha de la página Ejecuciones, seleccione los puntos suspensivos verticales y Descargar definición de canalización (JSON). Puede ver el archivo para ver cómo se definió el gráfico de la canalización.
8. Seleccione Editar para abrir el Diseñador de canalizaciones.
9. Utilice los controles de cambio de tamaño y zoom de la esquina superior derecha del lienzo para acercar y alejar el gráfico, ajustarlo a la pantalla o verlo a pantalla completa.
10. Para ver los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba, siga estos pasos:
    a. Elija el paso de procesamiento en el gráfico de la canalización.
    b. En la barra lateral derecha, seleccione la pestaña Información general.
    c. En la sección Archivos, busque las rutas de Amazon S3 a los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba.
11. Para ver los artefactos del modelo, siga estos pasos:
    a. Elija el paso de entrenamiento en el gráfico de la canalización.
    b. En la barra lateral derecha, seleccione la pestaña Información general.
    c. En la sección Archivos, busque las rutas de Amazon S3 al artefacto del modelo.
12. Para encontrar el ARN del paquete del modelo, siga los pasos que se indican a continuación:
    a. Elija el paso Registrar modelo.
    b. En la barra lateral derecha, seleccione la pestaña Información general.
    c. En la sección Archivos, busque el ARN del paquete del modelo.

Studio Classic

Para hacer el seguimiento del linaje de una canalización

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En la barra lateral de la izquierda de Studio, elija el icono de Inicio ( ).
3. En el menú, seleccione Canalizaciones.
4. Puede utilizar el cuadro Búsqueda para filtrar la lista de canalizaciones.
5. Elija la canalización `AbalonePipeline` para ver la lista de ejecuciones y otros detalles sobre la canalización.
6. Elija el icono del Inspector de propiedades ( ) en la barra lateral derecha para abrir el panel PROPIEDADES DE LA TABLA, donde puede elegir qué propiedades desea ver.
7. Elija la pestaña Configuración y, a continuación, elija Descargar el archivo de definición de la canalización. Puede ver el archivo para ver cómo se definió el gráfico de la canalización.
8. En la pestaña Ejecución, seleccione la primera fila de la lista de ejecuciones para ver su gráfico de ejecución y otros detalles sobre la ejecución. Tenga en cuenta que el gráfico coincide con el diagrama que se muestra al principio del tutorial.

   Utilice los iconos de cambio de tamaño situados en la parte inferior derecha del gráfico para acercar y alejar el gráfico, ajustarlo a la pantalla o verlo a pantalla completa. Para centrarse en una parte específica del gráfico, puede seleccionar un área en blanco del gráfico y arrastrarlo para centrarlo en esa área. El recuadro de la parte inferior derecha del gráfico muestra el lugar donde se encuentra en el gráfico.



9. En la pestaña Gráfico, elija el paso `AbaloneProcess` para ver los detalles del paso.
10. Busque las rutas de Amazon S3 a los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba en la pestaña Salida, en Archivos.

> **Note**
>
> Para obtener las rutas completas, haga clic con el botón derecho en la ruta y, a continuación, elija Copiar el contenido de la celda.

```
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-
process-2020-12-05-17-28-28-509/output/train
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-
process-2020-12-05-17-28-28-509/output/validation
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-
process-2020-12-05-17-28-28-509/output/test
```

11. Elija el paso `AbaloneTrain`.

12. Busque la ruta de Amazon S3 al artefacto del modelo en la pestaña Salida, en Archivos:

```
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/AbaloneTrain/pipelines-6locnsqz4bfu-
AbaloneTrain-NtfEpI0Ahu/output/model.tar.gz
```

13. Elija el paso `AbaloneRegisterModel`.
14. Busque el ARN del paquete de modelos en la pestaña Salida, en Archivos:

```
arn:aws:sagemaker:eu-west-1:acct-id:model-package/abalonemodelpackagegroupname/2
```

Orquestación de Kubernetes

Puede organizar sus trabajos de SageMaker formación e inferencia con operadores de IA para Kubernetes y componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines. SageMaker SageMaker Los operadores de IA para Kubernetes facilitan a los desarrolladores y científicos de datos el uso de Kubernetes para entrenar, ajustar e implementar modelos de aprendizaje automático (ML) en IA. SageMaker SageMaker Los componentes de IA para Kubeflow Pipelines te permiten trasladar tus tareas de procesamiento de datos y formación del clúster de Kubernetes al servicio gestionado optimizado para el aprendizaje automático de IA. SageMaker

Contenido

- SageMaker Operadores de IA para Kubernetes
- SageMaker Componentes de IA para tuberías de Kubeflow

SageMaker Operadores de IA para Kubernetes

SageMaker Los operadores de IA para Kubernetes facilitan a los desarrolladores y científicos de datos que utilizan Kubernetes la formación, el ajuste y la implementación de modelos de aprendizaje automático (ML) en la IA. SageMaker Puede instalar estos operadores de SageMaker IA en su clúster de Kubernetes en Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS SageMaker) para crear trabajos de IA de forma nativa mediante la API de Kubernetes y las herramientas de Kubernetes de línea de comandos, como. `kubectl` Esta guía muestra cómo configurar y usar los operadores para ejecutar el entrenamiento de modelos, el ajuste de hiperparámetros o la inferencia (en tiempo real y por lotes) sobre la IA desde un clúster de Kubernetes. SageMaker Los procedimientos y directrices de este capítulo dan por sentado que está familiarizado con Kubernetes y sus comandos básicos.

Important

Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de Operators for Kubernetes. SageMaker

Si actualmente utilizas la versión `v1.2.2` o anterior de SageMaker Operators for Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicios ACK para Amazon. SageMaker El controlador de servicios ACK es una nueva generación de SageMaker operadores para Kubernetes basada en Controllers for Kubernetes (ACK).AWS Para obtener información sobre los pasos de migración, consulte Migrar recursos a los operadores más recientes.

Para obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre la finalización del soporte de la versión original de Operators for Kubernetes, consulte SageMaker Anunciamos el fin del soporte de la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes

Note

El uso de estos operadores no supone ningún cargo adicional. Se le cobrará por cualquier recurso de SageMaker IA que utilice a través de estos operadores.

¿Qué es un operador?

Un operador de Kubernetes es un controlador de aplicaciones que administra las aplicaciones en nombre de un usuario de Kubernetes. Los controladores del plano de control incluyen varios bucles de control que escuchan a un administrador de estado central (ETCD) para regular el estado de la aplicación que controlan. Algunos ejemplos de estas aplicaciones incluyen la C loud-controller-manager y`kube-controller-manager`. Los operadores suelen proporcionar una abstracción de mayor nivel que la API de Kubernetes sin procesar, lo que facilita a los usuarios la implementación y la administración de las aplicaciones. Para agregar nuevas capacidades a Kubernetes, los desarrolladores pueden ampliar la API de Kubernetes mediante la creación de un recurso personalizado que contenga la lógica y los componentes específicos de la aplicación o del dominio. Los operadores de Kubernetes permiten a los usuarios invocar estos recursos personalizados de forma nativa y automatizar los flujos de trabajo asociados.

¿Cómo funciona AWS Controllers for Kubernetes (ACK)?

Los operadores de SageMaker IA para Kubernetes le permiten gestionar los trabajos en SageMaker IA desde su clúster de Kubernetes. La última versión de SageMaker AI Operators for Kubernetes se basa en Controllers for Kubernetes (ACK). AWS ACK incluye un controlador de tiempo de ejecución común, un generador de código y un conjunto de controladores AWS específicos para cada servicio, uno de los cuales es el controlador AI. SageMaker

El siguiente diagrama ilustra cómo funciona ACK.



En este diagrama, un usuario de Kubernetes quiere realizar un entrenamiento modelo sobre SageMaker IA desde el clúster de Kubernetes mediante la API de Kubernetes. El usuario hace una llamada a y le envía un archivo que describe un `kubectl apply` recurso personalizado de Kubernetes que describe el trabajo de formación. SageMaker `kubectl apply`pasa este archivo, denominado manifiesto, al servidor de la API de Kubernetes que se ejecuta en el nodo del controlador de Kubernetes (paso 1 del diagrama de flujo de trabajo). El servidor de la API de Kubernetes recibe el manifiesto con la especificación del trabajo de SageMaker formación y determina si el usuario tiene permisos para crear un tipo de recurso personalizado y si el recurso personalizado tiene el *`sageMaker.services.k8s.aws/TrainingJob`* formato correcto (paso 2). Si el usuario está autorizado y el recurso personalizado es válido, el servidor de API de

Kubernetes escribe (paso 3) el recurso personalizado en su almacén de datos etcd y, a continuación, responde (paso 4) al usuario diciéndole que se ha creado el recurso personalizado. El controlador de SageMaker IA, que se ejecuta en un nodo de trabajo de Kubernetes en el contexto de un pod de Kubernetes normal, recibe una notificación (paso 5) de que se ha creado un nuevo recurso personalizado de este tipo. `sageMaker.services.k8s.aws/TrainingJob` A continuación, el controlador de SageMaker IA se comunica (paso 6) con la SageMaker API y llama a la API de SageMaker IA para crear el trabajo de `CreateTrainingJob` formación. AWS Tras comunicarse con la SageMaker API, el controlador de SageMaker IA llama al servidor de la API de Kubernetes para actualizar (paso 7) el estado del recurso personalizado con la información que ha recibido de la IA. SageMaker Por lo tanto, el controlador de SageMaker IA proporciona a los desarrolladores la misma información que la que habrían recibido con el SDK. AWS

Información general de los permisos

Los operadores acceden a los recursos de SageMaker IA en tu nombre. La función de IAM que asume el operador para interactuar con AWS los recursos difiere de las credenciales que se utilizan para acceder al clúster de Kubernetes. La función también difiere de la que se AWS asume al ejecutar las tareas de aprendizaje automático.

La siguiente imagen explica las distintas capas de autenticación.



Los últimos operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Esta sección se basa en la última versión de SageMaker AI Operators for Kubernetes que utilizan Controllers for Kubernetes (ACK). AWS

> **Important**
>
> Si actualmente utilizas la versión `v1.2.2` o anterior de SageMaker Operators for Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicios ACK para Amazon. SageMaker El controlador de servicios ACK es una nueva generación de SageMaker operadores para Kubernetes basada en Controllers for Kubernetes (ACK).AWS Para obtener información sobre los pasos de migración, consulte Migrar recursos a los operadores más recientes.
>
> Para obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre la finalización del soporte de la versión original de Operators for Kubernetes, consulte SageMaker Anunciamos el fin del soporte de la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes

La última versión de SageMaker AI Operators for Kubernetes se basa en AWS Controllers for Kubernetes (ACK), un marco para crear controladores personalizados de Kubernetes en los que cada controlador se comunica con una API de servicio. AWS Estos controladores permiten a los usuarios de Kubernetes aprovisionar recursos de AWS , como bases de datos o colas de mensajes, mediante la API de Kubernetes.

Siga los siguientes pasos para instalar y usar ACK para entrenar, ajustar e implementar modelos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker AI.

Contenido

- Instale operadores de SageMaker IA para Kubernetes
- Usa operadores de SageMaker IA para Kubernetes
- Referencia

Instale operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Para configurar la última versión disponible de SageMaker AI Operators for Kubernetes, consulta la sección Configuración de Machine Learning with the ACK SageMaker AI Controller.

Usa operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Para ver un tutorial sobre cómo entrenar un modelo de aprendizaje automático con el controlador de servicio ACK para Amazon SageMaker AI mediante Amazon EKS, consulte Machine Learning with the ACK SageMaker AI Controller.

Para ver un ejemplo de escalado automático, consulte Escalar cargas de trabajo de SageMaker IA con Application Auto Scaling

Referencia

Consulte también el GitHub repositorio del controlador de servicio ACK para Amazon SageMaker AI o lea la documentación de AWS Controllers for Kubernetes.

Antiguos operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Esta sección se basa en la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes.

> **Important**
>
> Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes.
> Si actualmente utilizas la versión `v1.2.2` o anterior de SageMaker Operators for Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicios ACK para Amazon. SageMaker El controlador de servicios ACK es una nueva generación de SageMaker operadores para Kubernetes basada en Controllers for Kubernetes (ACK).AWS
> Para obtener información sobre los pasos de migración, consulte Migrar recursos a los operadores más recientes.
> Para obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre la finalización del soporte de la versión original de Operators for Kubernetes, consulte SageMaker Anunciamos el fin del soporte de la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes

Contenido

- Instale operadores de SageMaker IA para Kubernetes
- Utilice Amazon SageMaker AI Jobs
- Migrar recursos a los operadores más recientes
- Anunciamos el fin del soporte de la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes

Instale operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Siga los siguientes pasos para instalar y usar SageMaker AI Operators for Kubernetes para entrenar, ajustar e implementar modelos de aprendizaje automático con Amazon AI. SageMaker

Contenido

- Configuración basada en roles de IAM e implementación de operadores
- Eliminar recursos
- Eliminación de operadores
- Resolución de problemas
- Imágenes y SMlogs en cada región

Configuración basada en roles de IAM e implementación de operadores

En las siguientes secciones se describen los pasos para configurar e implementar la versión original del operador.

> **Warning**
>
> Recordatorio: Los siguientes pasos no permiten instalar la versión más reciente de SageMaker AI Operators for Kubernetes. Para instalar los nuevos operadores de SageMaker IA basados en ACK para Kubernetes, consulte. Los últimos operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Requisitos previos

En esta guía se supone que se han completado los siguientes requisitos previos:

- Ha instalado las siguientes herramientas en el equipo cliente utilizado para acceder al clúster de Kubernetes:
  - Versión 1.13 o posterior de `kubectl`. Use una versión de `kubectl` con una diferencia de versión de menos de un número que el plano de control del clúster de Amazon EKS. Por ejemplo, un cliente de `kubectl` 1.13 debe funcionar con los clústeres 1.13 y 1.14 de Kubernetes. Las versiones anteriores a la 1.13 no son compatibles con OpenID Connect (OIDC).
  - Versión 0.7.0 o posterior de `eksctl`.
  - AWS CLI versión 1.16.232 o posterior
  - Versión 3.0 o posterior de Helm (opcional).
  - aws-iam-authenticator
- Tiene permisos para crear un rol de IAM y asociar políticas a los roles.
- Ha creado un clúster de Kubernetes en el que ejecutar los operadores. Debe ser la versión 1.13 o 1.14 de Kubernetes. Para la creación automática de clústeres mediante `eksctl`, consulte Introducción a eksctl. La provisión del clúster puede tardar de 20 a 30 minutos.

Implementación basada en clústeres

Antes de poder implementar su operador mediante un rol de IAM, asocie un proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC) a su rol para autenticarse en el servicio de IAM.

Creación de un proveedor de OIDC para su clúster

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear y asociar un proveedor de OIDC a su clúster de Amazon EKS.

1. Establezca las variables local, `CLUSTER_NAME`, y de entorno, `AWS_REGION`, de la siguiente manera:

```
# Set the Region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"
```

2. Utilice el siguiente comando para asociar el proveedor de OIDC con el clúster. Para obtener más información, consulte Enabling IAM Roles for Service Accounts on your Cluster.

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \
      --region ${AWS_REGION} --approve
```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
[_]  eksctl version 0.10.1
  [_]  using region us-east-1
  [_]  IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-
east-1"
```

Ahora que el clúster tiene un proveedor de identidades OIDC, puedes crear un rol y dar permiso a ServiceAccount Kubernetes para que lo asuma.

Obtención del ID de OIDC

Para configurarlo ServiceAccount, obtén la URL del emisor del OIDC mediante el siguiente comando:

```
aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \
      --query cluster.identity.oidc.issuer --output text
```

El comando devuelve una URL similar a la siguiente:

```
https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID
```

En esta URL, el valor `D48675832CA65BD10A532F597OIDCID` es el ID de OIDC. El ID de OIDC del clúster es diferente. Necesita este valor de ID de OIDC para crear un rol.

Si la salida es `None`, significa que la versión de su cliente es antigua. Para solucionar este problema, ejecute el siguiente comando:

```
aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME}
 --output text | grep OIDC
```

La URL de OIDC se devuelve de la siguiente manera:

```
OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID
```

Creación de un rol de IAM

1. Cree un archivo con un nombre `trust.json` e inserte en él el siguiente bloque de códigos de relación de confianza. Asegúrese de reemplazar todos los marcadores de posición `<OIDC ID>`, `<AWS account number>` y `<EKS Cluster region>` por los valores correspondientes a su clúster.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/oidc.eks.<EKS
 Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
 "sts.amazonaws.com",
```

```
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
 "system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operator-system:sagemaker-k8s-operator-
default"
          }
        }
      }
    ]
  }
```

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Federated": "arn:aws-cn:iam::111122223333:oidc-provider/
oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
 "sts.amazonaws.com",
            "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
 "system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operator-system:sagemaker-k8s-operator-
default"
          }
        }
      }
    ]
  }
```

2. Ejecute el siguiente comando para crear un rol con la relación de confianza definida en `trust.json`. Este rol permite que el clúster de Amazon EKS obtenga y actualice las credenciales de IAM.

```
aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-role-
policy-document file://trust.json --output=text
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
ROLE    arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z    /
 ABCDEFSFODNN7EXAMPLE   my-role
ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT        2012-10-17
STATEMENT       sts:AssumeRoleWithWebIdentity   Allow
STRINGEQUALS    sts.amazonaws.com       system:serviceaccount:sagemaker-k8s-
operator-system:sagemaker-k8s-operator-default
PRINCIPAL       arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-
east-1.amazonaws.com/id/
```

Tome nota de `ROLE ARN`; pasará este valor a su operador.

Adjunte la AmazonSageMakerFullAccess política al rol

Para dar acceso al rol a la SageMaker IA, adjunta la AmazonSageMakerFullAccesspolítica. Si desea limitar los permisos al operador, puede crear su propia política personalizada y asociarla.

Para asociar `AmazonSageMakerFullAccess`, ejecute el siguiente comando:

```
aws iam attach-role-policy --role-name <role name>  --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
```

Los Kubernetes ServiceAccount `sagemaker-k8s-operator-default` deben tener permisos. `AmazonSageMakerFullAccess` Confirme esto cuando instale el operador.

Implementación del operador

Al implementar el operador, puede usar un archivo YAML o gráficos de Helm.

Implementación del operador mediante YAML

Es la forma más sencilla de implementar los operadores. El proceso es el siguiente:

1. Descargue el script del instalador mediante el siguiente comando:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/release/rolebased/installer.yaml
```

2. Edite el archivo `installer.yaml` para reemplazar `eks.amazonaws.com/role-arn`. Reemplace el ARN por el nombre de recurso de Amazon (ARN) para el rol basado en OIDC que ha creado.
3. Utilice el siguiente comando para implementar el clúster:

```
kubectl apply -f installer.yaml
```

Implementación del operador mediante gráficos de Helm

Utilice el gráfico de Helm suministrado para instalar el operador.

1. Clone el directorio del instalador de Helm mediante el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git
```

2. Vaya a la carpeta `amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer`. Edite el archivo `rolebased/values.yaml`, que incluye parámetros de alto nivel para el gráfico. Reemplace el ARN del rol por el nombre de recurso de Amazon (ARN) para el rol basado en OIDC que ha creado.
3. Instale el gráfico de Helm mediante el siguiente comando:

```
kubectl create namespace sagemaker-k8s-operator-system
  helm install --namespace sagemaker-k8s-operator-system sagemaker-operator
 rolebased/
```

   Si decide instalar el operador en un espacio de nombres distinto del especificado, tendrá que ajustar el espacio de nombres definido en el archivo `trust.json` de rol de IAM para que coincida.
4. Transcurrido un momento, el gráfico se instala con un nombre generado aleatoriamente. Ejecute el siguiente comando para comprobar que se ha instalado correctamente:

```
helm ls
```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME                     NAMESPACE                          REVISION        UPDATED
                               STATUS          CHART                              APP
 VERSION
  sagemaker-operator      sagemaker-k8s-operator-system   1
  2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-
operator-0.1.0
```

Verificación de la implementación del operador

1. Deberías poder ver las definiciones de recursos personalizadas de SageMaker IA (CRDs) de cada operador implementado en tu clúster ejecutando el siguiente comando:

   ```
   kubectl get crd | grep sagemaker
   ```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

   ```
   batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com         2019-11-20T17:12:34Z
   endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com            2019-11-20T17:12:34Z
   hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com         2019-11-20T17:12:34Z
   hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com   2019-11-20T17:12:34Z
   models.sagemaker.aws.amazon.com                     2019-11-20T17:12:34Z
   trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com               2019-11-20T17:12:34Z
   ```

2. Asegúrese de que el pod del operador se esté ejecutando correctamente. Utilice el siguiente comando para enumerar todos los pods.

   ```
   kubectl -n sagemaker-k8s-operator-system get pods
   ```

   Debería ver un pod denominado `sagemaker-k8s-operator-controller-manager-*****` en el espacio de nombres `sagemaker-k8s-operator-system`, como sigue:

   ```
   NAME                                                     READY   STATUS
    RESTARTS   AGE
   sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc     2/2     Running   0
          23s
   ```

Implementación en el ámbito del espacio de nombres

Tiene la opción de instalar el operador dentro del ámbito de un espacio de nombres de Kubernetes individual. En este modo, el controlador solo monitorea y reconcilia los recursos con la SageMaker IA si los recursos se crean dentro de ese espacio de nombres. Esto permite un control más preciso sobre qué controlador administra qué recursos. Esto resulta útil para realizar despliegues en varias AWS cuentas o para controlar qué usuarios tienen acceso a determinadas tareas.

Esta guía describe cómo instalar un operador en un espacio de nombres específico y predefinido. Para implementar un controlador en un segundo espacio de nombres, siga la guía de principio a fin y cambie el espacio de nombres en cada paso.

Creación de un proveedor de OIDC para su clúster de Amazon EKS

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear y asociar un proveedor de OIDC a su clúster de Amazon EKS.

1. Establezca las variables local, `CLUSTER_NAME`, y de entorno, `AWS_REGION`, de la siguiente manera:

```
# Set the Region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"
```

2. Utilice el siguiente comando para asociar el proveedor de OIDC con el clúster. Para obtener más información, consulte Enabling IAM Roles for Service Accounts on your Cluster.

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \
      --region ${AWS_REGION} --approve
```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
[_]  eksctl version 0.10.1
  [_]  using region us-east-1
  [_]  IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-
east-1"
```

Ahora que el clúster tiene un proveedor de identidad OIDC, cree un rol y dé ServiceAccount permiso a Kubernetes para que lo asuma.

Obtención del ID de OIDC

Para configurarlo ServiceAccount, primero obtenga la URL del emisor de OpenID Connect mediante el siguiente comando:

```
aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \
      --query cluster.identity.oidc.issuer --output text
```

El comando devuelve una URL similar a la siguiente:

```
https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID
```

En esta URL, el valor D48675832 A532F597OIDCID CA65 BD10 es el ID del OIDC. El ID de OIDC del clúster es diferente. Necesita este valor de ID de OIDC para crear un rol.

Si la salida es `None`, significa que la versión de su cliente es antigua. Para solucionar este problema, ejecute el siguiente comando:

```
aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME}
 --output text | grep OIDC
```

La URL de OIDC se devuelve de la siguiente manera:

```
OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID
```

Creación de su rol de IAM

1. Cree un archivo con un nombre `trust.json` e inserte en él el siguiente bloque de códigos de relación de confianza. Asegúrese de reemplazar todos los marcadores de posición `<OIDC ID>`, `<AWS account number>`, `<EKS Cluster region>` y `<Namespace>` por los valores correspondientes a su clúster. A los efectos de esta guía, se utiliza `my-namespace` para el valor `<Namespace>`.

   JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": [
         {
           "Effect": "Allow",
   ```

```
        "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/oidc.eks.<EKS
 Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
              "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
 "sts.amazonaws.com",
              "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
 "system:serviceaccount:<Namespace>:sagemaker-k8s-operator-default"
          }
        }
      }
    ]
  }
```

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Federated": "arn:aws-cn:iam::111122223333:oidc-provider/
oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
        },
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
              "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
 "sts.amazonaws.com",
              "oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
 "system:serviceaccount:<Namespace>:sagemaker-k8s-operator-default"
          }
        }
      }
    ]
  }
```

2. Ejecute el siguiente comando para crear un rol con la relación de confianza definida en `trust.json`. Este rol permite que el clúster de Amazon EKS obtenga y actualice las credenciales de IAM.

```
aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-role-
policy-document file://trust.json --output=text
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
ROLE    arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z    /
 ABCDEFSFODNN7EXAMPLE   my-role
  ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT        2012-10-17
  STATEMENT       sts:AssumeRoleWithWebIdentity   Allow
  STRINGEQUALS    sts.amazonaws.com       system:serviceaccount:my-
namespace:sagemaker-k8s-operator-default
  PRINCIPAL       arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-
east-1.amazonaws.com/id/
```

Tome nota del `ROLE ARN`. Pasará este valor a su operador.

AmazonSageMakerFullAccess Adjunta la política a tu función

Para dar acceso al rol a la SageMaker IA, adjunta la `AmazonSageMakerFullAccess`política. Si desea limitar los permisos al operador, puede crear su propia política personalizada y asociarla.

Para asociar `AmazonSageMakerFullAccess`, ejecute el siguiente comando:

```
aws iam attach-role-policy --role-name <role name>  --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
```

Los Kubernetes ServiceAccount `sagemaker-k8s-operator-default` deben tener permisos. `AmazonSageMakerFullAccess` Confirme esto cuando instale el operador.

Implementación del operador en su espacio de nombres

Al implementar el operador, puede usar un archivo YAML o gráficos de Helm.

Implementación del operador en su espacio de nombres mediante YAML

La implementación de un operador dentro del ámbito de un espacio de nombres consta de dos partes. El primero es el conjunto de los CRDs que están instalados a nivel de clúster. Estas

definiciones de recursos solo se deben instalar una vez por clúster de Kubernetes. La segunda parte son los permisos del operador y la implementación en sí.

Si aún no lo ha instalado CRDs en el clúster, aplique el instalador de CRD YAML mediante el siguiente comando:

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml
```

Para instalar el operador en el clúster:

1. Descargue el YAML del instalador del operador mediante el siguiente comando:

   ```
   wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/release/rolebased/namespaced/operator.yaml
   ```

2. Actualice el YAML del instalador para colocar los recursos en el espacio de nombres especificado mediante el siguiente comando:

   ```
   sed -i -e 's/PLACEHOLDER-NAMESPACE/<YOUR NAMESPACE>/g' operator.yaml
   ```

3. Edite el archivo `operator.yaml` para colocar los recursos en su `eks.amazonaws.com/role-arn`. Reemplace el ARN por el nombre de recurso de Amazon (ARN) para el rol basado en OIDC que ha creado.
4. Utilice el siguiente comando para implementar el clúster:

   ```
   kubectl apply -f operator.yaml
   ```

Implementación del operador en su espacio de nombres mediante gráficos de Helm

La implementación de un operador dentro del ámbito de un espacio de nombres se compone de dos partes. El primero es el conjunto de los CRDs que están instalados a nivel de clúster. Estas definiciones de recursos solo se deben instalar una vez por clúster de Kubernetes. La segunda parte son los permisos del operador y la implementación en sí. Si usa gráficos de Helm, primero debe crear el espacio de nombres con `kubectl`.

1. Clone el directorio del instalador de Helm mediante el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git
```

2. Vaya a la carpeta `amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer/namespaced`. Edite el archivo `rolebased/values.yaml`, que incluye parámetros de alto nivel para el gráfico. Reemplace el ARN del rol por el nombre de recurso de Amazon (ARN) para el rol basado en OIDC que ha creado.
3. Instale el gráfico de Helm mediante el siguiente comando:

```
helm install crds crd_chart/
```

4. Cree el espacio de nombres necesario e instale el operador mediante el siguiente comando:

```
kubectl create namespace <namespace>
helm install --n <namespace> op operator_chart/
```

5. Después de un momento, el gráfico se instala con el nombre `sagemaker-operator`. Ejecute el siguiente comando para comprobar que se ha instalado correctamente:

```
helm ls
```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME                    NAMESPACE                       REVISION        UPDATED
                              STATUS          CHART                           APP
 VERSION
sagemaker-operator      my-namespace                    1               2019-11-20
 23:14:59.6777082 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0
```

Verificación de la implementación del operador en su espacio de nombres

1. Debería poder ver las definiciones de recursos personalizadas de SageMaker IA (CRDs) de cada operador implementado en su clúster ejecutando el siguiente comando:

```
kubectl get crd | grep sagemaker
```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com          2019-11-20T17:12:34Z
endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com             2019-11-20T17:12:34Z
hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com          2019-11-20T17:12:34Z
hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com    2019-11-20T17:12:34Z
models.sagemaker.aws.amazon.com                      2019-11-20T17:12:34Z
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com                2019-11-20T17:12:34Z
```

2. Asegúrese de que el pod del operador se esté ejecutando correctamente. Utilice el siguiente comando para enumerar todos los pods.

```
kubectl -n my-namespace get pods
```

Debería ver un pod denominado `sagemaker-k8s-operator-controller-manager-*****` en el espacio de nombres `my-namespace`, como sigue:

```
NAME                                                     READY   STATUS
 RESTARTS   AGE
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc     2/2     Running   0
       23s
```

Instala el **`kubectl`** complemento SageMaker AI logs

Como parte de los operadores de SageMaker IA para Kubernetes, puedes usar el `smlogs` complemento para. `kubectl` Esto permite transmitir CloudWatch los registros de SageMaker IA. `kubectl` `kubectl`debe estar instalado en su PATH. Los siguientes comandos colocan el binario en el directorio `sagemaker-k8s-bin` de su directorio principal y agregan ese directorio a su PATH.

```
export os="linux"

wget https://amazon-sagemaker-operator-for-k8s-us-east-1.s3.amazonaws.com/kubectl-
smlogs-plugin/v1/${os}.amd64.tar.gz
tar xvzf ${os}.amd64.tar.gz

# Move binaries to a directory in your homedir.
mkdir ~/sagemaker-k8s-bin
cp ./kubectl-smlogs.${os}.amd64/kubectl-smlogs ~/sagemaker-k8s-bin/.

# This line adds the binaries to your PATH in your .bashrc.
```

```
echo 'export PATH=$PATH:~/sagemaker-k8s-bin' >> ~/.bashrc

# Source your .bashrc to update environment variables:
source ~/.bashrc
```

Use el siguiente comando para comprobar que el complemento `kubectl` esté correctamente instalado:

```
kubectl smlogs
```

Si el complemento `kubectl` está instalado correctamente, la salida debería tener el siguiente aspecto:

```
View SageMaker AI logs via Kubernetes

Usage:
  smlogs [command]

Aliases:
  smlogs, SMLogs, Smlogs

Available Commands:
  BatchTransformJob       View BatchTransformJob logs via Kubernetes
  TrainingJob             View TrainingJob logs via Kubernetes
  help                    Help about any command

Flags:
   -h, --help   help for smlogs

Use "smlogs [command] --help" for more information about a command.
```

Eliminar recursos

Para desinstalar el operador del clúster, primero debe asegurarse de eliminar todos los recursos de SageMaker IA del clúster. Si no lo hace, la operación de eliminación por parte del operador se bloqueará. Ejecute el siguiente comando para detener todos los trabajos:

```
# Delete all SageMaker AI jobs from Kubernetes
kubectl delete --all --all-namespaces hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
```

```
kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com
```

Debería ver una salida similar a esta:

```
$ kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted

$ kubectl delete --all --all-namespaces
 hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted

$ kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted

$ kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted
```

Después de eliminar todos los trabajos de SageMaker IA, Eliminación de operadores asegúrate de eliminar el operador de tu clúster.

Eliminación de operadores

Eliminación de operadores basados en clústeres

Operadores instalados mediante YAML

Para desinstalar el operador del clúster, asegúrese de que se hayan eliminado todos los recursos de SageMaker IA del clúster. Si no lo hace, la operación de eliminación por parte del operador se bloqueará.

> **Note**
>
> Antes de eliminar el clúster, asegúrate de eliminar todos los recursos de SageMaker IA del clúster. Para obtener más información, consulte Eliminar recursos.

Una vez que hayas eliminado todos los trabajos de SageMaker IA, úsalo `kubectl` para eliminar el operador del clúster:

```
# Delete the operator and its resources
```

```
kubectl delete -f /installer.yaml
```

Debería ver una salida similar a esta:

```
$ kubectl delete -f raw-yaml/installer.yaml
namespace "sagemaker-k8s-operator-system" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
 "batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
 "endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
 "hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
 "hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "models.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com"
 deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-
rolebinding" deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-rolebinding"
 deleted
service "sagemaker-k8s-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "sagemaker-k8s-operator-controller-manager" deleted
secrets "sagemaker-k8s-operator-abcde" deleted
```

Operadores instalados mediante gráficos de Helm

Para eliminar el operador CRDs, borre primero todos los trabajos en ejecución. A continuación, elimine el gráfico de Helm que se utilizó para implementar los operadores mediante los siguientes comandos:

```
# get the helm charts
helm ls

# delete the charts
helm delete <chart_name>
```

Eliminación de operadores basados en espacio de nombres

Operadores instalados con YAML

Para desinstalar el operador del clúster, primero asegúrese de que se hayan eliminado todos los recursos de SageMaker IA del clúster. Si no lo hace, la operación de eliminación por parte del operador se bloqueará.

> **Note**
>
> Antes de eliminar el clúster, asegúrate de eliminar todos los recursos de SageMaker IA del clúster. Para obtener más información, consulte Eliminar recursos.

Después de eliminar todos los trabajos de SageMaker IA, `kubectl` primero borra el operador del espacio de nombres y, después, el CRDs del clúster. Ejecute los siguientes comandos para eliminar el operador del clúster:

```
# Delete the operator using the same yaml file that was used to install the operator
kubectl delete -f operator.yaml

# Now delete the CRDs using the CRD installer yaml
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml

# Now you can delete the namespace if you want
kubectl delete namespace <namespace>
```

Operadores instalados con gráficos de Helm

Para eliminar el operador CRDs, borra primero todos los trabajos en ejecución. A continuación, elimine el gráfico de Helm que se utilizó para implementar los operadores mediante los siguientes comandos:

```
# Delete the operator
helm delete <chart_name>

# delete the crds
helm delete crds

# optionally delete the namespace
```

```
kubectl delete namespace <namespace>
```

Resolución de problemas

Depuración de un trabajo con errores

Siga estos pasos para depurar un trabajo con errores.

- Para comprobar el estado del trabajo, ejecute lo siguiente:

  ```
  kubectl get <CRD Type> <job name>
  ```

- Si el trabajo se creó en SageMaker IA, puede usar el siguiente comando para ver el `STATUS` y el`SageMaker Job Name`:

  ```
  kubectl get <crd type> <job name>
  ```

- Puede utilizar `smlogs` para encontrar la causa del problema mediante el siguiente comando:

  ```
  kubectl smlogs <crd type> <job name>
  ```

- También puede utilizar el comando `describe` para obtener más detalles sobre el trabajo mediante el siguiente comando. La salida tiene un campo `additional` que contiene más información sobre el estado del trabajo.

  ```
  kubectl describe <crd type> <job name>
  ```

- Si el trabajo no se creó en la SageMaker IA, utilice los registros del módulo del operador para encontrar la causa del problema de la siguiente manera:

  ```
  $ kubectl get pods -A | grep sagemaker
  # Output:
  sagemaker-k8s-operator-system   sagemaker-k8s-operator-controller-manager-5cd7df4d74-
  wh22z   2/2     Running   0          3h33m

  $ kubectl logs -p <pod name> -c manager -n sagemaker-k8s-operator-system
  ```

Eliminación del CRD del operador

Si la eliminación de un trabajo no funciona, compruebe si el operador está en ejecución. Si el operador no se está ejecutando, debe eliminar el finalizador conforme a los siguientes pasos:

1. En una nueva terminal, abra el trabajo en un editor con `kubectl edit` siguiente manera:

```
kubectl edit <crd type> <job name>
```

2. Edite el trabajo para eliminar el finalizador eliminando las dos líneas siguientes del archivo. Guarde el archivo y se eliminará el trabajo.

```
finalizers:
  - sagemaker-operator-finalizer
```

Imágenes y SMlogs en cada región

La siguiente tabla muestra las imágenes de los operadores disponibles SMLogs en cada región.

Regi	Imagen del controlador	Linux SMLogs
us-east-	957583890962.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s:v1	https://s3.us-east-1.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s-us-east-1/kubectl-smlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz
us-east-	922499468684.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s:v1	https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s-us-east-2/kubectl-smlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz
us-west	640106867763.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s:v1	https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s-us-west-2/kubectl-smlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz
eu-west	613661167059.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s:v1	https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/amazon-sagemaker-operator-for-k8s-eu-west-1/kubectl-smlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

Utilice Amazon SageMaker AI Jobs

Esta sección se basa en la versión original de SageMaker AI Operators for Kubernetes.

> **Important**
>
> Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de SageMaker Operators for Kubernetes.
> Si actualmente utilizas la versión `v1.2.2` o anterior de SageMaker Operators for Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicios ACK para Amazon. SageMaker El controlador de servicios ACK es una nueva generación de SageMaker operadores para Kubernetes basada en Controllers for Kubernetes (ACK).AWS
> Para obtener información sobre los pasos de migración, consulte Migrar recursos a los operadores más recientes.
> Para obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre la finalización del soporte de la versión original de Operators for Kubernetes, consulte SageMaker Anunciamos el fin del soporte de la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes

Para ejecutar un trabajo de Amazon SageMaker AI con Operators for Kubernetes, puedes aplicar un archivo YAML o usar los Helm Charts proporcionados.

Todos los ejemplos de trabajos de operador de los siguientes tutoriales utilizan datos de muestra tomados de un conjunto de datos MNIST público. Para ejecutar estas muestras, descargue el conjunto de datos en su bucket de Amazon S3. Encontrará el conjunto de datos en Download the MNIST Dataset.

Contenido

- El operador TrainingJob
- ¿El HyperParameterTuningJob operador
- ¿El BatchTransformJob operador
- ¿El HostingDeployment operador
- ¿El operador ProcessingJob
- HostingAutoscalingPolicy Operador (HAP)

El operador TrainingJob

Los operadores de puestos de formación concilian las especificaciones de su puesto de formación especificadas con la SageMaker IA y las lanzan automáticamente en SageMaker IA. Puedes obtener más información sobre los trabajos de SageMaker formación en la documentación de la CreateTrainingJob API de SageMaker IA.

Temas

- Crea una TrainingJob con un archivo YAML
- Cree un diagrama TrainingJob utilizando un Helm
- Lista TrainingJobs
- Describe un TrainingJob
- Ver registros de TrainingJobs
- Eliminar TrainingJobs

Crea una TrainingJob con un archivo YAML

1. Descargue el archivo YAML de muestra para el entrenamiento con el siguiente comando:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/samples/xgboost-mnist-trainingjob.yaml
```

2. Edite el `xgboost-mnist-trainingjob.yaml` archivo para sustituir el `roleArn` parámetro por su `<sagemaker-execution-role>` bucket de Amazon S3 y `outputPath` por el suyo al que la función de ejecución de SageMaker IA tiene acceso de escritura. `roleArn`Deben tener permisos para que la SageMaker IA pueda acceder a Amazon S3 CloudWatch, Amazon y otros servicios en su nombre. Para obtener más información sobre la creación de una SageMaker IA ExecutionRole, consulte Funciones de SageMaker IA. Aplique el archivo YAML mediante el siguiente comando:

```
kubectl apply -f xgboost-mnist-trainingjob.yaml
```

Cree un diagrama TrainingJob utilizando un Helm

Puedes usar Helm Charts para correr TrainingJobs.

1. Clona el GitHub repositorio para obtener la fuente mediante el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git
```

2. Vaya a la carpeta `amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/training-jobs/` y edite el archivo `values.yaml` para reemplazar valores como `rolearn` y `outputpath` por valores que correspondan a su cuenta. El RoLearn debe tener permisos para que la SageMaker IA pueda acceder a Amazon S3 CloudWatch, Amazon y otros servicios en su nombre. Para obtener más información sobre la creación de una SageMaker IA ExecutionRole, consulte Funciones de SageMaker IA.

Cree el TrainingJob

Con los roles y los buckets de Amazon S3 reemplazados por los valores correspondientes en `values.yaml`, puede crear un trabajo de entrenamiento con el siguiente comando:

```
helm install . --generate-name
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME: chart-12345678
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-trainingjob.
```

Verificación del entrenamiento con gráficos de Helm

Para comprobar que el gráfico de Helm se creó correctamente, ejecute:

```
helm ls
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME                    NAMESPACE       REVISION        UPDATED
         STATUS          CHART                           APP VERSION
chart-12345678        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000
 UTC   deployed        sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
```

```
rolebased-12345678    default         1               2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000
 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0
```

`helm install` crea un recurso `TrainingJob` de Kubernetes. El operador lanza el trabajo de formación propiamente dicho en SageMaker IA y actualiza el recurso de `TrainingJob` Kubernetes para reflejar el estado del trabajo en IA. SageMaker Se te cobrará por los recursos de SageMaker IA que utilices durante tu trabajo. No incurrirá en ningún cargo una vez que su trabajo finalice o se detenga.

Nota: La SageMaker IA no te permite actualizar un trabajo de entrenamiento para correr. No puede editar ningún parámetro ni volver a aplicar el archivo de configuración. Cambie el nombre de los metadatos o elimine el trabajo existente y cree uno nuevo. Al igual que ocurre con los operadores de tareas de formación existentes, como TFJob en Kubeflow, no `update` es compatible.

Lista TrainingJobs

Utilice el siguiente comando para enumerar todos los trabajos creados con el operador de Kubernetes:

```
kubectl get TrainingJob
```

La salida que enumera todos los trabajos debe tener el siguiente aspecto:

```
kubectl get trainingjobs
NAME                         STATUS       SECONDARY-STATUS   CREATION-TIME
 SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-from-for-s3   InProgress   Starting           2019-11-20T23:42:35Z
 xgboost-mnist-from-for-s3-examplef11eab94e0ed4671d5a8f
```

Un trabajo de entrenamiento aún aparece en la lista después de que el trabajo se haya completado o haya producido un error. Puede eliminar un trabajo `TrainingJob` de la lista con los pasos Eliminar TrainingJobs. Los trabajos que se hayan completado o interrumpido no conllevan ningún cargo por los recursos de SageMaker IA.

TrainingJob valores de estado

El campo `STATUS` puede tener uno de los siguientes valores:

- `Completed`
- `InProgress`
- `Failed`

- `Stopped`
- `Stopping`

Estos estados provienen directamente de la documentación oficial de la API de SageMaker IA.

Además del estado oficial de SageMaker IA, es posible que lo `STATUS` sea. `SynchronizingK8sJobWithSageMaker` Esto significa que el operador aún no ha procesado el trabajo.

Valores de estado secundarios

Los estados secundarios provienen directamente de la documentación oficial de la API de la SageMaker IA. Contienen información más detallada sobre el estado del trabajo.

Describe un TrainingJob

Puede obtener más detalles sobre el trabajo de entrenamiento mediante el comando `kubectl describe`. Por lo general, se utiliza para solucionar un problema o comprobar los parámetros de un trabajo de entrenamiento. Para obtener información sobre el trabajo de entrenamiento, utilice el siguiente comando:

```
kubectl describe trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3
```

La salida del trabajo de entrenamiento debería tener el siguiente aspecto:

```
Name:         xgboost-mnist-from-for-s3
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         TrainingJob
Metadata:
  Creation Timestamp:  2019-11-20T23:42:35Z
  Finalizers:
    sagemaker-operator-finalizer
  Generation:        2
  Resource Version:  23119
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/trainingjobs/
xgboost-mnist-from-for-s3
  UID:               6d7uiui-0bef-11ea-b94e-0ed467example
Spec:
  Algorithm Specification:
```

```
    Training Image:       8256416981234.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1
    Training Input Mode:  File
  Hyper Parameters:
    Name:   eta
    Value:  0.2
    Name:   gamma
    Value:  4
    Name:   max_depth
    Value:  5
    Name:   min_child_weight
    Value:  6
    Name:   num_class
    Value:  10
    Name:   num_round
    Value:  10
    Name:   objective
    Value:  multi:softmax
    Name:   silent
    Value:  0
  Input Data Config:
    Channel Name:      train
    Compression Type:  None
    Content Type:      text/csv
    Data Source:
      S 3 Data Source:
        S 3 Data Distribution Type:  FullyReplicated
        S 3 Data Type:               S3Prefix
        S 3 Uri:                     https://s3-us-east-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/sagemaker/xgboost-mnist/train/
    Channel Name:                    validation
    Compression Type:                None
    Content Type:                    text/csv
    Data Source:
      S 3 Data Source:
        S 3 Data Distribution Type:  FullyReplicated
        S 3 Data Type:               S3Prefix
        S 3 Uri:                     https://s3-us-east-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/sagemaker/xgboost-mnist/validation/
  Output Data Config:
    S 3 Output Path:  s3://amzn-s3-demo-bucket/sagemaker/xgboost-mnist/xgboost/
  Region:             us-east-2
  Resource Config:
    Instance Count:     1
    Instance Type:      ml.m4.xlarge
```

```
    Volume Size In GB:  5
  Role Arn:             arn:aws:iam::12345678910:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole
  Stopping Condition:
    Max Runtime In Seconds:  86400
  Training Job Name:         xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0example
Status:
  Cloud Watch Log URL:           https://us-east-2.console.aws.amazon.com/
cloudwatch/home?region=us-east-2#logStream:group=/aws/sagemaker/
TrainingJobs;prefix=<example>;streamFilter=typeLogStreamPrefix
  Last Check Time:               2019-11-20T23:44:29Z
  Sage Maker Training Job Name:  xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94eexample
  Secondary Status:              Downloading
  Training Job Status:           InProgress
Events:                          <none>
```

Ver registros de TrainingJobs

Utilice el siguiente comando para ver los registros del trabajo de entrenamiento `kmeans-mnist`:

```
kubectl smlogs trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente. Los registros de las instancias se ordenan cronológicamente.

```
"xgboost-mnist-from-for-s3" has SageMaker TrainingJobName "xgboost-mnist-from-
for-s3-123456789" in region "us-east-2", status "InProgress" and secondary status
 "Starting"
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
 23:45:24.7 +0000 UTC Arguments: train
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
 23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Running standalone xgboost training.
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
 23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] File size need to be processed in the
 node: 1122.95mb. Available memory size in the node: 8586.0mb
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
 23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Determined delimiter of CSV input is
 ','
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
 23:45:24.7 +0000 UTC [23:45:22] S3DistributionType set as FullyReplicated
```

Eliminar TrainingJobs

Usa el siguiente comando para detener un trabajo de formación en Amazon SageMaker AI:

```
kubectl delete trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3
```

Este comando elimina el trabajo de SageMaker formación de Kubernetes. Este comando devuelve la siguiente salida:

```
trainingjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted
```

Si el trabajo sigue en curso en la SageMaker IA, se detiene. No se le cobrará ningún cargo por los recursos de SageMaker IA una vez que su trabajo se detenga o finalice.

Nota: SageMaker La IA no elimina los trabajos de formación. Los trabajos interrumpidos siguen apareciendo en la consola de SageMaker IA. El `delete` comando tarda unos 2 minutos en limpiar los recursos de la SageMaker IA.

¿El HyperParameterTuningJob operador

Los operadores de tareas de ajuste de hiperparámetros concilian la especificación de la tarea de ajuste de hiperparámetros especificada con la SageMaker IA lanzándola en IA. SageMaker Puedes obtener más información sobre los trabajos de ajuste de hiperparámetros de SageMaker IA en la documentación de la API de IA. SageMaker CreateHyperParameterTuningJob

Temas

- Crea una HyperparameterTuningJob usando un archivo YAML
- Crea una HyperparameterTuningJob usando un gráfico de Helm
- Lista HyperparameterTuningJobs
- Describe un HyperparameterTuningJob
- Vea los registros de HyperparameterTuningJobs
- Eliminar un HyperparameterTuningJob

Crea una HyperparameterTuningJob usando un archivo YAML

1. Descargue el archivo YAML de muestra para el trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante el siguiente comando:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/samples/xgboost-mnist-hpo.yaml
```

2. Edite el archivo `xgboost-mnist-hpo.yaml` para reemplazar el parámetro `roleArn` por su `sagemaker-execution-role`. Para que el trabajo de ajuste del hiperparámetro se realice correctamente, también debe cambiar los valores `s3InputPath` y `s3OutputPath` por los que correspondan a su cuenta. Aplique las actualizaciones del archivo YAML mediante el siguiente comando:

```
kubectl apply -f xgboost-mnist-hpo.yaml
```

Crea una HyperparameterTuningJob usando un gráfico de Helm

Puede usar gráficos de Helm para ejecutar trabajos de ajuste de hiperparámetros.

1. Clone el GitHub repositorio para obtener la fuente mediante el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git
```

2. Vaya a la carpeta `amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/hyperparameter-tuning-jobs/`.
3. Edite el archivo `values.yaml` para reemplazar el parámetro `roleArn` por su `sagemaker-execution-role`. Para que el trabajo de ajuste del hiperparámetro se realice correctamente, también debe cambiar los valores `s3InputPath` y `s3OutputPath` por los que correspondan a su cuenta.

Cree el HyperparameterTuningJob

Con los roles y las rutas de Amazon S3 reemplazados por los valores correspondientes en `values.yaml`, puede crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros con el siguiente comando:

```
helm install . --generate-name
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
NAME: chart-1574292948
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
```

```
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob.
```

Verificación de la instalación del gráfico

Para comprobar que el gráfico de Helm se creó correctamente, ejecute el siguiente comando:

```
helm ls
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME                    NAMESPACE       REVISION        UPDATED
chart-1474292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0
                STATUS          CHART                           APP VERSION
chart-1574292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
rolebased-1574291698    default         1               2019-11-20 23:14:59.6777082
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0
```

`helm install` crea un recurso `HyperParameterTuningJob` de Kubernetes. El operador inicia el trabajo real de optimización de hiperparámetros en la SageMaker IA y actualiza el recurso de `HyperParameterTuningJob` Kubernetes para reflejar el estado del trabajo en la IA. SageMaker Se te cobrará por los recursos de SageMaker IA que utilices durante tu trabajo. No incurrirá en ningún cargo una vez que su trabajo finalice o se detenga.

Nota: La SageMaker IA no permite actualizar un trabajo de ajuste de hiperparámetros en ejecución. No puede editar ningún parámetro ni volver a aplicar el archivo de configuración. Debe cambiar el nombre de los metadatos o eliminar el trabajo existente y crear uno nuevo. Al igual que ocurre con los operadores de trabajos de entrenamiento existentes, como `TFJob` en Kubeflow, `update` no se admite.

Lista HyperparameterTuningJobs

Utilice el siguiente comando para enumerar todos los trabajos creados con el operador de Kubernetes:

```
kubectl get hyperparametertuningjob
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME         STATUS      CREATION-TIME          COMPLETED   INPROGRESS   ERRORS
 STOPPED   BEST-TRAINING-JOB                                SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-hpo   Completed   2019-10-17T01:15:52Z   10          0
        0        0         xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a123
 xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c123
```

Un trabajo de ajuste de hiperparámetros aún aparece en la lista después de que el trabajo se haya completado o haya producido un error. Puede eliminar un `hyperparametertuningjob` de la lista con los siguientes pasos en Eliminar un HyperparameterTuningJob. Los trabajos que se hayan completado o interrumpido no conllevan ningún cargo por los recursos de SageMaker IA.

Valores de estado del trabajo de ajuste de hiperparámetros

El campo `STATUS` puede tener uno de los siguientes valores:

- `Completed`
- `InProgress`
- `Failed`
- `Stopped`
- `Stopping`

Estos estados provienen directamente de la documentación oficial de la API de SageMaker IA.

Además del estado oficial de SageMaker IA, es posible que lo `STATUS` sea. `SynchronizingK8sJobWithSageMaker` Esto significa que el operador aún no ha procesado el trabajo.

Contadores de estado

La salida tiene varios contadores, como `COMPLETED` y `INPROGRESS`. Representan el número de trabajos de entrenamiento que se han completado y están en curso, respectivamente. Para obtener más información sobre cómo se determinan, consulta TrainingJobStatusCounterslа documentación de la SageMaker API.

Lo mejor TrainingJob

Esta columna contiene el nombre del `TrainingJob` que mejor optimizó la métrica seleccionada.

Para ver un resumen de los hiperparámetros ajustados, ejecute:

```
kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo
```

Para ver información detallada acerca del `TrainingJob`, ejecute:

```
kubectl describe trainingjobs <job name>
```

Engendrado TrainingJobs

También puede hacer un seguimiento de los 10 trabajos de entrenamiento en Kubernetes lanzados por `HyperparameterTuningJob` si ejecuta el siguiente comando:

```
kubectl get trainingjobs
```

Describe un HyperparameterTuningJob

Puede obtener los detalles de la depuración mediante el comando `describe` `kubectl`.

```
kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo
```

Además de la información sobre el trabajo de ajuste, el operador de SageMaker IA para Kubernetes también muestra en el resultado cuál es el mejor trabajo de entrenamiento encontrado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros, de la siguiente manera: `describe`

```
Name:         xgboost-mnist-hpo
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HyperparameterTuningJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-
mnist-hpo","namespace":...
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         HyperparameterTuningJob
Metadata:
  Creation Timestamp:  2019-10-17T01:15:52Z
  Finalizers:
    sagemaker-operator-finalizer
  Generation:        2
  Resource Version:  8167
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hyperparametertuningjobs/xgboost-mnist-hpo
  UID:               a92f5e3c-f07b-11e9-bf6c-06d6f303uidu
```

```
Spec:
  Hyper Parameter Tuning Job Config:
    Hyper Parameter Tuning Job Objective:
      Metric Name:  validation:error
      Type:         Minimize
    Parameter Ranges:
      Integer Parameter Ranges:
        Max Value:     20
        Min Value:     10
        Name:          num_round
        Scaling Type:  Linear
    Resource Limits:
      Max Number Of Training Jobs:     10
      Max Parallel Training Jobs:      10
    Strategy:                          Bayesian
    Training Job Early Stopping Type:  Off
  Hyper Parameter Tuning Job Name:     xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6
  Region:                              us-east-2
  Training Job Definition:
    Algorithm Specification:
      Training Image:       12345678910.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1
      Training Input Mode:  File
    Input Data Config:
      Channel Name:  train
      Content Type:  text/csv
      Data Source:
        s3DataSource:
          s3DataDistributionType:  FullyReplicated
          s3DataType:              S3Prefix
          s3Uri:                   https://s3-us-east-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/sagemaker/xgboost-mnist/train/
      Channel Name:                validation
      Content Type:                text/csv
      Data Source:
        s3DataSource:
          s3DataDistributionType:  FullyReplicated
          s3DataType:              S3Prefix
          s3Uri:                   https://s3-us-east-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/sagemaker/xgboost-mnist/validation/
    Output Data Config:
      s3OutputPath:  https://s3-us-east-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/sagemaker/
xgboost-mnist/xgboost
    Resource Config:
      Instance Count:     1
```

```
      Instance Type:      ml.m4.xlarge
      Volume Size In GB:  5
    Role Arn:             arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole
    Static Hyper Parameters:
      Name:   base_score
      Value:  0.5
      Name:   booster
      Value:  gbtree
      Name:   csv_weights
      Value:  0
      Name:   dsplit
      Value:  row
      Name:   grow_policy
      Value:  depthwise
      Name:   lambda_bias
      Value:  0.0
      Name:   max_bin
      Value:  256
      Name:   max_leaves
      Value:  0
      Name:   normalize_type
      Value:  tree
      Name:   objective
      Value:  reg:linear
      Name:   one_drop
      Value:  0
      Name:   prob_buffer_row
      Value:  1.0
      Name:   process_type
      Value:  default
      Name:   rate_drop
      Value:  0.0
      Name:   refresh_leaf
      Value:  1
      Name:   sample_type
      Value:  uniform
      Name:   scale_pos_weight
      Value:  1.0
      Name:   silent
      Value:  0
      Name:   sketch_eps
      Value:  0.03
      Name:   skip_drop
```

```
      Value:  0.0
      Name:   tree_method
      Value:  auto
      Name:   tweedie_variance_power
      Value:  1.5
    Stopping Condition:
      Max Runtime In Seconds:  86400
Status:
  Best Training Job:
    Creation Time:  2019-10-17T01:16:14Z
    Final Hyper Parameter Tuning Job Objective Metric:
      Metric Name:        validation:error
      Value:
    Objective Status:     Succeeded
    Training End Time:    2019-10-17T01:20:24Z
    Training Job Arn:     arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:training-job/
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4sample
    Training Job Name:    xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a3059
    Training Job Status:  Completed
    Training Start Time:  2019-10-17T01:18:35Z
    Tuned Hyper Parameters:
      Name:                                   num_round
      Value:                                  18
  Hyper Parameter Tuning Job Status:          Completed
  Last Check Time:                            2019-10-17T01:21:01Z
  Sage Maker Hyper Parameter Tuning Job Name:  xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6
  Training Job Status Counters:
    Completed:            10
    In Progress:          0
    Non Retryable Error:  0
    Retryable Error:      0
    Stopped:              0
    Total Error:          0
Events:                   <none>
```

Vea los registros de HyperparameterTuningJobs

Los trabajos de ajuste de hiperparámetros no tienen registros, pero todos los trabajos de entrenamiento lanzados por ellos sí los tienen. Puede acceder a estos registros como si se tratara de un trabajo de entrenamiento normal. Para obtener más información, consulte Ver registros de TrainingJobs.

Eliminar un HyperparameterTuningJob

Utilice el siguiente comando para detener un trabajo de hiperparámetros en la SageMaker IA.

```
kubectl delete hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo
```

Este comando elimina el trabajo de ajuste de hiperparámetros y los trabajos de entrenamiento asociados del clúster de Kubernetes y los detiene en la IA. SageMaker Los trabajos que se hayan interrumpido o completado no conllevan ningún cargo por los recursos de IA. SageMaker SageMaker La IA no elimina los trabajos de ajuste de hiperparámetros. Los trabajos interrumpidos siguen apareciendo en la consola de SageMaker IA.

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted
```

Nota: El comando delete tarda unos 2 minutos en limpiar los recursos de la SageMaker IA.

¿El BatchTransformJob operador

Los operadores de trabajos de transformación por lotes concilian la especificación de su trabajo de transformación por lotes especificada con la SageMaker IA lanzándola en SageMaker IA. Puedes obtener más información sobre el trabajo de transformación por lotes de SageMaker IA en la documentación de la CreateTransformJob API de SageMaker IA.

Temas

- Crea un BatchTransformJob archivo YAML
- Cree un gráfico BatchTransformJob con Helm Chart
- Lista BatchTransformJobs
- Describe un BatchTransformJob
- Ver registros de BatchTransformJobs
- Eliminar un BatchTransformJob

Crea un BatchTransformJob archivo YAML

1. Descargue el archivo YAML de muestra para el trabajo de transformación por lotes con el siguiente comando:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/samples/xgboost-mnist-batchtransform.yaml
```

2. Edite el archivo `xgboost-mnist-batchtransform.yaml` para cambiar los parámetros necesarios y sustituirlos por sus datos de entrada y `s3OutputPath` por los buckets de Amazon S3 a los que la función de ejecución de SageMaker IA tiene acceso de escritura. `inputdataconfig`
3. Aplique el archivo YAML mediante el siguiente comando:

```
kubectl apply -f xgboost-mnist-batchtransform.yaml
```

Cree un gráfico BatchTransformJob con Helm Chart

Puede usar gráficos de Helm para ejecutar trabajos de transformación por lotes.

Obtención del directorio de instaladores de Helm

Clone el GitHub repositorio para obtener la fuente mediante el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git
```

Configuración del gráfico de Helm

Vaya a la carpeta `amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/batch-transform-jobs/`.

Edite el `values.yaml` archivo para sustituirlo por sus datos de entrada y OutputPath por sus buckets de S3 a los que la función de ejecución de la SageMaker IA tenga acceso de escritura. `inputdataconfig`

Crea un BatchTransformJob

1. Utilice el siguiente comando para crear un trabajo de transformación por lotes:

```
helm install . --generate-name
```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME: chart-1574292948
```

```
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-batch-transform-job.
```

2. Para comprobar que el gráfico de Helm se creó correctamente, ejecute el siguiente comando:

```
helm ls
NAME                    NAMESPACE       REVISION        UPDATED
              STATUS          CHART                           APP VERSION
chart-1474292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-batchtransformjob-0.1.0
chart-1474292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0
chart-1574292948        default         1               2019-11-20 23:35:49.9136092
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
rolebased-1574291698    default         1               2019-11-20 23:14:59.6777082
 +0000 UTC   deployed        sagemaker-k8s-operator-0.1.0
```

   Este comando crea un recurso de `BatchTransformJob` Kubernetes. El operador lanza el trabajo de transformación propiamente dicho en la SageMaker IA y actualiza el recurso de `BatchTransformJob` Kubernetes para reflejar el estado del trabajo en la IA. SageMaker Se te cobrará por los recursos de SageMaker IA que utilices durante tu trabajo. No incurrirá en ningún cargo una vez que su trabajo finalice o se detenga.

Nota: La SageMaker IA no permite actualizar un trabajo de transformación por lotes en ejecución. No puede editar ningún parámetro ni volver a aplicar el archivo de configuración. Debe cambiar el nombre de los metadatos o eliminar el trabajo existente y crear uno nuevo. Al igual que ocurre con los operadores de trabajos de entrenamiento existentes, como `TFJob` en Kubeflow, `update` no se admite.

Lista BatchTransformJobs

Utilice el siguiente comando para enumerar todos los trabajos creados con el operador de Kubernetes:

```
kubectl get batchtransformjob
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME                                STATUS      CREATION-TIME          SAGEMAKER-JOB-
NAME
xgboost-mnist-batch-transform       Completed   2019-11-18T03:44:00Z   xgboost-mnist-
a88fb19809b511eaac440aa8axgboost
```

Un trabajo de transformación por lotes aún aparece en la lista después de que el trabajo se haya completado o haya producido un error. Puede eliminar un `hyperparametertuningjob` de la lista con los siguientes pasos en Eliminar un BatchTransformJob. Los trabajos que se hayan completado o interrumpido no conllevan ningún cargo por los recursos de SageMaker IA.

Valores de estado de transformación por lotes

El campo `STATUS` puede tener uno de los siguientes valores:

- `Completed`
- `InProgress`
- `Failed`
- `Stopped`
- `Stopping`

Estos estados provienen directamente de la documentación oficial de la API de SageMaker IA.

Además del estado oficial de SageMaker IA, es posible que lo `STATUS` sea. `SynchronizingK8sJobWithSageMaker` Esto significa que el operador aún no ha procesado el trabajo.

Describe un BatchTransformJob

Puede obtener los detalles de la depuración mediante el comando `describe` `kubectl`.

```
kubectl describe batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
Name:         xgboost-mnist-batch-transform
Namespace:    default
```

```
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"BatchTransformJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-
mnist","namespace"...
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         BatchTransformJob
Metadata:
  Creation Timestamp:  2019-11-18T03:44:00Z
  Finalizers:
    sagemaker-operator-finalizer
  Generation:        2
  Resource Version:  21990924
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
batchtransformjobs/xgboost-mnist
  UID:               a88fb198-09b5-11ea-ac44-0aa8a9UIDNUM
Spec:
  Model Name:  TrainingJob-20190814SMJOb-IKEB
  Region:      us-east-1
  Transform Input:
    Content Type:  text/csv
    Data Source:
      S 3 Data Source:
        S 3 Data Type:  S3Prefix
        S 3 Uri:        s3://amzn-s3-demo-bucket/mnist_kmeans_example/input
  Transform Job Name:   xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aa8a9SMJOB
  Transform Output:
    S 3 Output Path:  s3://amzn-s3-demo-bucket/mnist_kmeans_example/output
  Transform Resources:
    Instance Count:  1
    Instance Type:   ml.m4.xlarge
Status:
  Last Check Time:                2019-11-19T22:50:40Z
  Sage Maker Transform Job Name:  xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aaSMJOB
  Transform Job Status:           Completed
Events:                           <none>
```

Ver registros de BatchTransformJobs

Utilice el siguiente comando para ver los registros del trabajo de transformación por lotes `xgboost-mnist`:

```
kubectl smlogs batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform
```

Eliminar un BatchTransformJob

Utilice el siguiente comando para detener un trabajo de transformación por lotes en SageMaker IA.

```
kubectl delete batchTransformJob xgboost-mnist-batch-transform
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted
```

Este comando elimina el trabajo de transformación por lotes del clúster de Kubernetes y lo detiene en la IA. SageMaker Los trabajos que se hayan interrumpido o completado no conllevan ningún cargo por los recursos de IA. SageMaker Eliminar tarda unos 2 minutos en limpiar los recursos de la SageMaker IA.

Nota: SageMaker La IA no elimina los trabajos de transformación por lotes. Los trabajos interrumpidos siguen mostrándose en la consola de SageMaker IA.

¿El HostingDeployment operador

HostingDeployment Los operadores admiten la creación y eliminación de un punto final, así como la actualización de un punto final existente, para realizar inferencias en tiempo real. El operador de despliegue de alojamiento concilia las especificaciones de trabajo de despliegue de alojamiento especificadas con la SageMaker IA mediante la creación de modelos, configuraciones de puntos finales y puntos de enlace en la IA. SageMaker Puedes obtener más información sobre la inferencia de IA en la documentación de la API de SageMaker IA. SageMaker CreateEndpoint

Temas

- Configura un recurso HostingDeployment
- Cree un HostingDeployment
- Lista HostingDeployments
- Describa un HostingDeployment
- Invocación del punto de conexión
- ¡Actualiza HostingDeployment
- Elimine el HostingDeployment

Configura un recurso HostingDeployment

Descargue el archivo YAML de muestra para el trabajo de implementación de alojamiento con el siguiente comando:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-hostingdeployment.yaml
```

El archivo `xgboost-mnist-hostingdeployment.yaml` tiene los siguientes componentes que se pueden editar según sea necesario:

- ProductionVariants. Una variante de producción es un conjunto de instancias que sirven a un único modelo. SageMaker La IA equilibra la carga entre todas las variantes de producción según los pesos establecidos.
- Models. Un modelo son los contenedores y el ARN del rol de ejecución necesarios para atender a un modelo. Requiere al menos un contenedor.
- Containers. Un contenedor especifica el conjunto de datos y la imagen de servicio. Si utiliza su propio algoritmo personalizado en lugar de un algoritmo proporcionado por la SageMaker IA, el código de inferencia debe cumplir SageMaker los requisitos de la IA. Para obtener más información, consulte Uso de sus propios algoritmos con SageMaker IA.

Cree un HostingDeployment

Para crear un HostingDeployment, utilice `kubectl` para aplicar el archivo `hosting.yaml` con el siguiente comando:

```
kubectl apply -f hosting.yaml
```

SageMaker La IA crea un punto final con la configuración especificada. Se le cobrará por los recursos de SageMaker IA utilizados durante la vida útil de su terminal. No incurrirá en ningún cargo una vez que se elimine su punto de conexión.

El proceso de creación debería tardar aproximadamente 10 minutos.

Lista HostingDeployments

Para comprobar que HostingDeployment se ha creado, utilice el siguiente comando:

```
kubectl get hostingdeployments
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
NAME           STATUS     SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost   Creating   host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450aSMLOGS
```

HostingDeployment valores de estado

El campo de estado puede tener uno de los siguientes valores:

- `SynchronizingK8sJobWithSageMaker`: el operador se está preparando para crear el punto de conexión.
- `ReconcilingEndpoint`: el operador está creando, actualizando o eliminando los recursos del punto de conexión. Si HostingDeployment permanece en este estado, utilícelo `kubectl describe` para ver el motivo en el `Additional` campo.
- `OutOfService`: el punto de conexión no está disponible para recibir solicitudes entrantes.
- `Creating`: CreateEndpointse está ejecutando.
- `Updating`: UpdateEndpointo UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesse está ejecutando.
- `SystemUpdating`: el punto de conexión se encuentra en fase de mantenimiento y no se puede actualizar, eliminar ni reescalar hasta que se haya completado. Esta operación de mantenimiento no cambia ningún valor especificado por el cliente, como la configuración de la VPC, el AWS KMS cifrado, el modelo, el tipo de instancia o el recuento de instancias.
- `RollingBack`: el punto de conexión no puede escalar verticalmente ni reducir verticalmente ni cambiar el peso de sus variantes y está en proceso de volver a su configuración anterior. Una vez finalizada la reversión, el punto de conexión vuelve a un estado `InService`. Este estado de transición solo se aplica a un punto final que tenga activado el escalado automático y que esté experimentando cambios en el peso o la capacidad de las variantes como parte de una UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesllamada o cuando la UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesoperación se convoque de forma explícita.
- `InService`: el punto de conexión está disponible para procesar solicitudes entrantes.
- `Deleting`: DeleteEndpointestá en ejecución.
- `Failed`: no se pudo crear, actualizar ni reescalar el punto de conexión. Utilice DescribeEndpoint: FailureReason para obtener información sobre la falla. DeleteEndpointes la única operación que se puede realizar en un punto final defectuoso.

Describa un HostingDeployment

Puede obtener los detalles de la depuración mediante el comando `describe kubectl`.

```
kubectl describe hostingdeployment
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
Name:         host-xgboost
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HostingDeployment","metadata":{"annotations":{},"name":"host-
xgboost","namespace":"def..."
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         HostingDeployment
Metadata:
  Creation Timestamp:  2019-11-22T19:40:00Z
  Finalizers:
    sagemaker-operator-finalizer
  Generation:        1
  Resource Version:  4258134
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hostingdeployments/host-xgboost
  UID:               def0e83e-0d5f-11ea-aa45-0a3507uiduid
Spec:
  Containers:
    Container Hostname:  xgboost
    Image:               123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest
    Model Data URL:      s3://amzn-s3-demo-bucket/inference/xgboost-mnist/model.tar.gz
  Models:
    Containers:
      xgboost
    Execution Role Arn:  arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole
    Name:                xgboost-model
    Primary Container:   xgboost
  Production Variants:
    Initial Instance Count:  1
    Instance Type:           ml.c5.large
    Model Name:              xgboost-model
    Variant Name:            all-traffic
  Region:                    us-east-2
Status:
  Creation Time:         2019-11-22T19:40:04Z
```

```
  Endpoint Arn:          arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:endpoint/host-
xgboost-def0e83e0d5f11eaaaexample
  Endpoint Config Name:  host-xgboost-1-def0e83e0d5f11e-e08f6c510d5f11eaaa450aexample
  Endpoint Name:         host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350733ba06
  Endpoint Status:       Creating
  Endpoint URL:          https://runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com/endpoints/
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaaexample/invocations
  Last Check Time:       2019-11-22T19:43:57Z
  Last Modified Time:    2019-11-22T19:40:04Z
  Model Names:
    Name:   xgboost-model
    Value:  xgboost-model-1-def0e83e0d5f11-df5cc9fd0d5f11eaaa450aexample
Events:     <none>
```

El campo de estado proporciona más información mediante los siguientes campos:

- `Additional`: información adicional sobre el estado de la implementación de alojamiento. Este campo es opcional y solo se rellena en caso de error.
- `Creation Time`: Cuando se creó el punto final en la SageMaker IA.
- `Endpoint ARN`: El ARN del punto final de la SageMaker IA.
- `Endpoint Config Name`: el nombre de SageMaker IA de la configuración del punto final.
- `Endpoint Name`: el nombre de SageMaker IA del punto final.
- `Endpoint Status`: el estado del punto de conexión.
- `Endpoint URL`: La URL de HTTPS que se puede utilizar para acceder al punto de conexión. Para obtener más información, consulte Implementación de un modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA.
- `FailureReason`: si un comando de creación, actualización o eliminación produce un error, la causa se muestra aquí.
- `Last Check Time`: la última vez que el operador comprobó el estado del punto de conexión.
- `Last Modified Time`: la última vez que se modificó el punto de conexión.
- `Model Names`: Un par de nombres de modelos con valores clave y nombres de HostingDeployment modelos de SageMaker IA.

Invocación del punto de conexión

Una vez que el estado del punto final es`InService`, puede invocarlo de dos maneras: mediante la AWS CLI, que realiza la autenticación y firma las solicitudes de URL, o mediante un cliente HTTP como cURL. Si utilizas tu propio cliente, tendrás que realizar tú mismo la firma y autenticación de las URL de la AWS versión 4.

Para invocar el punto final mediante la AWS CLI, ejecute el siguiente comando. Asegúrese de reemplazar la región y el nombre del punto final por el nombre de la región y el nombre del punto final de la SageMaker IA del punto final. Esta información se puede obtener de la salida de `kubectl describe`.

```
# Invoke the endpoint with mock input data.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --region us-east-2 \
  --endpoint-name <endpoint name> \
  --body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \
  >(cat) \
  --content-type text/csv > /dev/null
```

Por ejemplo, si su región es `us-east-2` y el nombre de la configuración de su punto de conexión es `host-xgboost-f56b6b280d7511ea824b129926example`, el siguiente comando invocará el punto de conexión:

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --region us-east-2 \
  --endpoint-name host-xgboost-f56b6b280d7511ea824b1299example \
  --body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \
  >(cat) \
  --content-type text/csv > /dev/null
4.95847082138
```

Aquí, `4.95847082138` es la predicción del modelo para los datos simulados.

¡Actualiza HostingDeployment

1. Una vez HostingDeployment que tiene un estado de`InService`, se puede actualizar. Su puesta en servicio puede tardar unos 10 minutos. HostingDeployment Para verificar que el estado sea `InService`, utilice el siguiente comando:

   ```
   kubectl get hostingdeployments
   ```

2. Se HostingDeployment puede actualizar antes de que aparezca el estado`InService`. El operador espera a que llegue el punto final de la SageMaker IA `InService` antes de aplicar la actualización.

   Para aplicar una actualización, modifique el archivo `hosting.yaml`. Por ejemplo, cambie el campo `initialInstanceCount` de 1 a 2 de la siguiente manera:

```
apiVersion: sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: HostingDeployment
metadata:
  name: host-xgboost
spec:
    region: us-east-2
    productionVariants:
        - variantName: all-traffic
          modelName: xgboost-model
          initialInstanceCount: 2
          instanceType: ml.c5.large
    models:
        - name: xgboost-model
          executionRoleArn: arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole
          primaryContainer: xgboost
          containers:
            - xgboost
    containers:
        - containerHostname: xgboost
          modelDataUrl: s3://amzn-s3-demo-bucket/inference/xgboost-mnist/
model.tar.gz
          image: 123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest
```

3. Guarda el archivo y use `kubectl` para aplicar la actualización de la siguiente manera. Debería ver el cambio de estado de `InService` a `ReconcilingEndpoint` y, a continuación, a `Updating`.

```
$ kubectl apply -f hosting.yaml
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com/host-xgboost configured

$ kubectl get hostingdeployments
NAME           STATUS                SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost   ReconcilingEndpoint   host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350abcdef

$ kubectl get hostingdeployments
NAME           STATUS     SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost   Updating   host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a3507abcdef
```

SageMaker La IA implementa un nuevo conjunto de instancias con sus modelos, cambia el tráfico para usar las nuevas instancias y agota las instancias antiguas. En cuanto comience este proceso, el estado pasará a ser `Updating`. Una vez completada la actualización, su punto de conexión pasa a ser `InService`. Este proceso puede tardar aproximadamente 10 minutos.

Elimine el HostingDeployment

1. Se utiliza `kubectl` para eliminar un HostingDeployment con el siguiente comando:

   ```
   kubectl delete hostingdeployments host-xgboost
   ```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto:

   ```
   hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted
   ```

2. Para comprobar que se haya eliminado la implementación de alojamiento, utilice el siguiente comando:

   ```
   kubectl get hostingdeployments
   No resources found.
   ```

Los puntos finales que se hayan eliminado no incurrirán en ningún cargo por los recursos de SageMaker IA.

¿El operador ProcessingJob

ProcessingJob los operadores se utilizan para lanzar los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon. Para obtener más información sobre los trabajos de SageMaker procesamiento, consulte CreateProcessingJob.

Temas

- Cree un ProcessingJob archivo YAML
- Lista ProcessingJobs
- Describa un ProcessingJob
- Eliminar un ProcessingJob

Cree un ProcessingJob archivo YAML

Sigue estos pasos para crear un trabajo de SageMaker procesamiento de Amazon mediante un archivo YAML:

1. Descargue el script de preprocesamiento `kmeans_preprocessing.py`.

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/samples/kmeans_preprocessing.py
```

2. En uno de sus buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), cree una carpeta `mnist_kmeans_example/processing_code` y cargue el script en la carpeta.
3. Descargue el archivo `kmeans-mnist-processingjob.yaml`.

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/samples/kmeans-mnist-processingjob.yaml
```

4. Edite el archivo YAML para especificar su `sagemaker-execution-role` y reemplace todas las instancias de `amzn-s3-demo-bucket` por su bucket de S3.

```
...
metadata:
  name: kmeans-mnist-processing
...
  roleArn: arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<sagemaker-execution-role>
  ...
  processingOutputConfig:
    outputs:
      ...
          s3Output:
            s3Uri: s3://<amzn-s3-demo-bucket>/mnist_kmeans_example/output/
  ...
  processingInputs:
    ...
        s3Input:
          s3Uri: s3://<amzn-s3-demo-bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py
```

`sagemaker-execution-role`Deben tener permisos para que la SageMaker IA pueda acceder a su bucket de S3 CloudWatch, Amazon y otros servicios en su nombre. Para obtener más información sobre la creación de un rol de ejecución, consulte Funciones de SageMaker IA.

5. Aplique el archivo YAML mediante uno de los siguientes comandos:

   Para una instalación basada en el clúster:

   ```
   kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml
   ```

   Para una instalación basada en el espacio de nombres:

   ```
   kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml -n <NAMESPACE>
   ```

Lista ProcessingJobs

Utilice uno de los siguientes comandos para enumerar todos los trabajos creados con el ProcessingJob operador. `SAGEMAKER-JOB-NAME` proviene de la `metadata` sección del archivo YAML.

Para una instalación basada en el clúster:

```
kubectl get ProcessingJob kmeans-mnist-processing
```

Para una instalación basada en el espacio de nombres:

```
kubectl get ProcessingJob -n <NAMESPACE> kmeans-mnist-processing
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
NAME                    STATUS     CREATION-TIME        SAGEMAKER-JOB-NAME
kmeans-mnist-processing InProgress 2020-09-22T21:13:25Z kmeans-mnist-
processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385
```

La salida muestra todos los trabajos, independientemente de su estado. Para eliminar un trabajo de la lista, consulte Delete a Processing Job.

ProcessingJob Estado

- `SynchronizingK8sJobWithSageMaker`: el trabajo se envía primero al clúster. El operador ha recibido la solicitud y se está preparando para crear el trabajo de procesamiento.

- `Reconciling`: el operador está inicializando o recuperándose de errores transitorios, entre otros. Si el trabajo de procesamiento permanece en este estado, utilice el comando `kubectl describe` para ver el motivo en el campo `Additional`.
- `InProgress | Completed | Failed | Stopping | Stopped`— Estado del trabajo SageMaker de procesamiento. Para obtener más información, consulte DescribeProcessingJob.
- `Error`: el operador no puede recuperarse mediante la conciliación.

Los trabajos que se completen, se detengan o fallen no incurren en cargos adicionales por los recursos de SageMaker IA.

Describa un ProcessingJob

Utilice uno de los siguientes comandos para obtener más detalles sobre un trabajo de procesamiento. Estos comandos se utilizan normalmente para depurar un problema o comprobar los parámetros de un trabajo de procesamiento.

Para una instalación basada en el clúster:

```
kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing
```

Para una instalación basada en el espacio de nombres:

```
kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>
```

La salida del trabajo de procesamiento debería tener un aspecto similar al siguiente.

```
$ kubectl describe ProcessingJob kmeans-mnist-processing
Name:         kmeans-mnist-processing
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
                {"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"ProcessingJob","metadata":{"annotations":{},"name":"kmeans-mnist-
processing",...
API Version:  sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:         ProcessingJob
Metadata:
  Creation Timestamp:  2020-09-22T21:13:25Z
  Finalizers:
    sagemaker-operator-finalizer
```

```
  Generation:        2
  Resource Version:  21746658
  Self Link:         /apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
processingjobs/kmeans-mnist-processing
  UID:               7410ed52-fd18-11ea-b19a-165ae9f9e385
Spec:
  App Specification:
    Container Entrypoint:
      python
      /opt/ml/processing/code/kmeans_preprocessing.py
    Image Uri:  763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.0-
cpu-py36-ubuntu16.04
  Environment:
    Name:   MYVAR
    Value:  my_value
    Name:   MYVAR2
    Value:  my_value2
  Network Config:
  Processing Inputs:
    Input Name:  mnist_tar
    s3Input:
      Local Path:   /opt/ml/processing/input
      s3DataType:   S3Prefix
      s3InputMode:  File
      s3Uri:        s3://<s3bucket>-us-west-2/algorithms/kmeans/mnist/mnist.pkl.gz
    Input Name:     source_code
    s3Input:
      Local Path:   /opt/ml/processing/code
      s3DataType:   S3Prefix
      s3InputMode:  File
      s3Uri:        s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py
  Processing Output Config:
    Outputs:
      Output Name:  train_data
      s3Output:
        Local Path:    /opt/ml/processing/output_train/
        s3UploadMode:  EndOfJob
        s3Uri:         s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
      Output Name:     test_data
      s3Output:
        Local Path:    /opt/ml/processing/output_test/
        s3UploadMode:  EndOfJob
        s3Uri:         s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
```

```
      Output Name:     valid_data
      s3Output:
        Local Path:    /opt/ml/processing/output_valid/
        s3UploadMode:  EndOfJob
        s3Uri:         s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
  Processing Resources:
    Cluster Config:
      Instance Count:     1
      Instance Type:      ml.m5.xlarge
      Volume Size In GB:  20
  Region:                 us-west-2
  Role Arn:               arn:aws:iam::<acct-id>:role/m-sagemaker-role
  Stopping Condition:
    Max Runtime In Seconds:  1800
  Tags:
    Key:    tagKey
    Value:  tagValue
Status:
  Cloud Watch Log URL:             https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logStream:group=/aws/sagemaker/ProcessingJobs;prefix=kmeans-
mnist-processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385;streamFilter=typeLogStreamPrefix
  Last Check Time:                 2020-09-22T21:14:29Z
  Processing Job Status:           InProgress
  Sage Maker Processing Job Name:  kmeans-mnist-
processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385
Events:                            <none>
```

Eliminar un ProcessingJob

Cuando eliminas un trabajo de procesamiento, el trabajo de SageMaker procesamiento se elimina de Kubernetes, pero no de AI. SageMaker Si el estado del trabajo en SageMaker IA es, `InProgress` el trabajo se detiene. Los trabajos de procesamiento que están parados no incurre en ningún cargo por los recursos de SageMaker IA. Utilice uno de los siguientes comandos para eliminar un trabajo de procesamiento.

Para una instalación basada en el clúster:

```
kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing
```

Para una instalación basada en el espacio de nombres:

```
kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>
```

La salida del trabajo de procesamiento debería tener un aspecto similar al siguiente.

```
processingjob.sagemaker.aws.amazon.com "kmeans-mnist-processing" deleted
```

> **Note**
>
> SageMaker La IA no elimina el trabajo de procesamiento. Los trabajos interrumpidos siguen mostrándose en la consola de SageMaker IA. El `delete` comando tarda unos minutos en limpiar los recursos de la SageMaker IA.

HostingAutoscalingPolicy Operador (HAP)

El operador HostingAutoscalingPolicy (HAP) toma una lista de recursos IDs como entrada y aplica la misma política a cada uno de ellos. Cada ID de recurso es una combinación de un nombre de punto de conexión y un nombre de variante. El operador HAP realiza dos pasos: registra el recurso IDs y, a continuación, aplica la política de escalado a cada ID de recurso. `Delete`deshace ambas acciones. Puede aplicar el HAP a un punto final de SageMaker IA existente o puede crear un nuevo punto final de SageMaker IA con el HostingDeployment operador. Puedes obtener más información sobre el escalado automático de la SageMaker IA en la documentación de la política de escalado automático de aplicaciones.

> **Note**
>
> En sus comandos `kubectl`, puede utilizar la forma abreviada,`hap`, en lugar de `hostingautoscalingpolicy`.

Temas

- Cree un archivo HostingAutoscalingPolicy con un archivo YAML
- Lista HostingAutoscalingPolicies
- Describa un HostingAutoscalingPolicy
- Actualice un HostingAutoscalingPolicy
- Elimine un HostingAutoscalingPolicy
- Actualice o elimine un punto final con un HostingAutoscalingPolicy

Cree un archivo HostingAutoscalingPolicy con un archivo YAML

Usa un archivo YAML para crear un HostingAutoscalingPolicy (HAP) que aplique una métrica predefinida o personalizada a uno o varios SageMaker puntos finales de IA.

Amazon SageMaker AI requiere valores específicos para aplicar el escalado automático a tu variante. Si estos valores no se indican en la especificación de YAML, el operador HAP aplica los siguientes valores predeterminados.

```
# Do not change
Namespace                   = "sagemaker"
# Do not change
ScalableDimension           = "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
# Only one supported
PolicyType                  = "TargetTrackingScaling"
# This is the default policy name but can be changed to apply a custom policy
DefaultAutoscalingPolicyName = "SageMakerEndpointInvocationScalingPolicy"
```

Utilice los siguientes ejemplos para crear una HAP que aplique una métrica predefinida o personalizada a uno o varios puntos de conexión.

Ejemplo 1: Aplicar una métrica predefinida a una única variante del punto de conexión

1. Descargue el archivo YAML de muestra para la métrica predefinida con el siguiente comando:

   ```
   wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
   master/samples/hap-predefined-metric.yaml
   ```

2. Edite el archivo YAML para especificar su `endpointName`, `variantName` y `Region`.
3. Use uno de los siguientes comandos para aplicar una métrica predefinida a un único ID de recurso (combinación de nombre de punto de conexión y nombre de variante).

   Para una instalación basada en el clúster:

   ```
   kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml
   ```

   Para una instalación basada en el espacio de nombres:

   ```
   kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>
   ```

Ejemplo 2: Aplicar una métrica personalizada a una única variante del punto de conexión

1. Descargue el archivo YAML de muestra para la métrica personalizada con el siguiente comando:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/samples/hap-custom-metric.yaml
```

2. Edite el archivo YAML para especificar su `endpointName`, `variantName` y `Region`.
3. Use uno de los siguientes comandos para aplicar una métrica personalizada a un único ID de recurso (combinación de nombre de punto de conexión y nombre de variante) en lugar de la `SageMakerVariantInvocationsPerInstance` recomendada.

> **Note**
>
> Amazon SageMaker AI no comprueba la validez de las especificaciones de YAML.

Para una instalación basada en el clúster:

```
kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml
```

Para una instalación basada en el espacio de nombres:

```
kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml -n <NAMESPACE>
```

Ejemplo 3: Aplicar una política de escalado a varios puntos de conexión y variantes

Puede utilizar el operador HAP para aplicar la misma política de escalado a varios recursos. IDs Se crea una solicitud de `scaling_policy` independiente para cada ID de recurso (combinación de nombre de punto de conexión y nombre de variante).

1. Descargue el archivo YAML de muestra para la métrica predefinida con el siguiente comando:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/samples/hap-predefined-metric.yaml
```

2. Edita el archivo YAML para especificar su `Region` y varios valores de `endpointName` y `variantName`.

3. Utilice uno de los siguientes comandos para aplicar una métrica predefinida a varios recursos IDs (combinaciones de nombre de terminal y nombre de variante).

   Para una instalación basada en el clúster:

   ```
   kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml
   ```

   Para una instalación basada en el espacio de nombres:

   ```
   kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>
   ```

Consideraciones HostingAutoscalingPolicies para varios puntos finales y variantes

Cuando se utilizan varios recursos IDs, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si aplica una sola política en varios recursos IDs, se crea una PolicyArn por ID de recurso. Cinco puntos finales tienen cinco políticas. ARNs Al ejecutar el comando `describe` en la política, las respuestas se muestran como un solo trabajo e incluyen un solo estado de trabajo.
- Si aplica una métrica personalizada a varios recursos IDs, se utiliza la misma dimensión o valor para todos los valores del identificador del recurso (variante). Por ejemplo, si aplica una métrica de cliente a las instancias 1 a 5 y la dimensión de la variante de punto de conexión se asigna a la variante 1, cuando la variante 1 supera las métricas, todos los puntos de conexión se escalan verticalmente o reducen verticalmente.
- El operador HAP admite la actualización de la lista de recursos IDs. Si modifica, agrega o elimina un recurso IDs de la especificación, la política de escalado automático se elimina de la lista anterior de variantes y se aplica a las combinaciones de identificadores de recursos recién especificadas. Utilice el `describe`comando para enumerar el recurso IDs al que se aplica la política actualmente.

Lista HostingAutoscalingPolicies

Utilice uno de los siguientes comandos para enumerar todos los HostingAutoscalingPolicies (HAPs) creados con el operador HAP.

Para una instalación basada en el clúster:

```
kubectl get hap
```

Para una instalación basada en el espacio de nombres:

```
kubectl get hap -n <NAMESPACE>
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente:

```
NAME             STATUS   CREATION-TIME
hap-predefined   Created  2021-07-13T21:32:21Z
```

Utilice el siguiente comando para comprobar el estado de su HostingAutoscalingPolicy (HAP).

```
kubectl get hap <job-name>
```

Se devuelve uno de los siguientes valores:

- `Reconciling`: algunos tipos de errores muestran el estado como `Reconciling` en lugar de `Error`. Algunos ejemplos son errores del servidor y puntos de conexión en el estado `Creating` o `Updating`. Para obtener más detalles, consulte el campo `Additional` de los registros de estado o de los registros del operador.
- `Created`
- `Error`

Para ver el punto de conexión de escalado automático al que aplicó la política

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel lateral izquierdo, amplíe Inferencia.
3. Elija Puntos de conexión.
4. Seleccione el nombre del punto de conexión de interés.
5. Desplácese hasta la sección Configuración del tiempo de ejecución del punto de conexión.

Describa un HostingAutoscalingPolicy

Use el siguiente comando para obtener más detalles sobre un HostingAutoscalingPolicy (HAP). Estos comandos se utilizan normalmente para solucionar un problema o comprobar el recurso IDs (combinaciones de nombre de terminal y nombre de variante) de un HAP.

```
kubectl describe hap <job-name>
```

Actualice un HostingAutoscalingPolicy

El operador HostingAutoscalingPolicy (HAP) admite las actualizaciones. Puede editar su especificación de YAML para cambiar los valores y luego volver a aplicar la política. El operador HAP elimina la política existente y aplica la nueva política.

Elimine un HostingAutoscalingPolicy

Utilice uno de los siguientes comandos para eliminar una política HostingAutoscalingPolicy (HAP).

Para una instalación basada en el clúster:

```
kubectl delete hap hap-predefined
```

Para una instalación basada en el espacio de nombres:

```
kubectl delete hap hap-predefined -n <NAMESPACE>
```

Este comando elimina la política de escalado y anula el registro del objetivo de escalado en Kubernetes. Este comando devuelve la siguiente salida:

```
hostingautoscalingpolicies.sagemaker.aws.amazon.com "hap-predefined" deleted
```

Actualice o elimine un punto final con un HostingAutoscalingPolicy

Para actualizar un punto final que tiene un HostingAutoscalingPolicy (HAP), utilice el `kubectl delete` comando para eliminar el HAP, actualizar el punto final y, a continuación, volver a aplicar el HAP.

Para eliminar un punto de conexión que tiene una HAP, utilice el comando `kubectl delete` para eliminar la HAP antes de eliminar el punto de conexión.

Migrar recursos a los operadores más recientes

Vamos a detener el desarrollo y el soporte técnico de la versión original de Operators for Kubernetes. SageMaker

Si actualmente utilizas la versión `v1.2.2` o anterior de SageMaker Operators for Kubernetes, te recomendamos migrar tus recursos al controlador de servicios ACK para Amazon. SageMaker El controlador de servicios ACK es una nueva generación de SageMaker operadores para Kubernetes basada en Controllers for Kubernetes (ACK).AWS

Para obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre la finalización del soporte de la versión original de Operators for Kubernetes, consulte SageMaker Anunciamos el fin del soporte de la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes

Siga los siguientes pasos para migrar sus recursos y utilice ACK para entrenar, ajustar e implementar modelos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker AI.

> **Note**
>
> Los operadores de SageMaker IA más recientes para Kubernetes no son compatibles con versiones anteriores.

Contenido

- Requisitos previos
- Adoptar recursos
- Borrar los recursos antiguos
- Usa los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Requisitos previos

Para migrar correctamente los recursos a los operadores de SageMaker IA más recientes para Kubernetes, debes hacer lo siguiente:

1. Instale los operadores de SageMaker IA más recientes para Kubernetes. Consulte Configuración en Machine Learning con el controlador ACK SageMaker AI para step-by-step obtener instrucciones.
2. Si utiliza HostingAutoscalingPolicy recursos, instale el nuevo operador de escalado automático de aplicaciones. Consulte Configuración en Scale SageMaker AI Workloads with Application Auto Scaling para obtener step-by-step instrucciones. Este paso es opcional si no está utilizando HostingAutoScalingPolicy recursos.

Si los permisos están configurados correctamente, el controlador de servicio ACK SageMaker AI puede determinar la especificación y el estado del AWS recurso y conciliar el recurso como si el controlador ACK lo hubiera creado originalmente.

Adoptar recursos

Los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes permiten adoptar recursos que no fueron creados originalmente por el controlador de servicios ACK. Para obtener más información, consulte Adoptar los AWS recursos existentes en la documentación de ACK.

Los siguientes pasos muestran cómo los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes pueden adoptar un punto final de IA existente SageMaker . Guarde el siguiente ejemplo como un archivo llamado `adopt-endpoint-sample.yaml`.

```
apiVersion: services.k8s.aws/v1alpha1
kind: AdoptedResource
metadata:
  name: adopt-endpoint-sample
spec:
  aws:
    # resource to adopt, not created by ACK
    nameOrID: xgboost-endpoint
  kubernetes:
    group: sagemaker.services.k8s.aws
    kind: Endpoint
    metadata:
      # target K8s CR name
      name: xgboost-endpoint
```

Envíe el recurso personalizado (CR) mediante `kubectl apply`:

```
kubectl apply -f adopt-endpoint-sample.yaml
```

Use `kubectl describe` para comprobar las condiciones de estado del recurso adoptado.

```
kubectl describe adoptedresource adopt-endpoint-sample
```

Compruebe que la condición `ACK.Adopted` sea `True`. La salida debería tener un aspecto similar al siguiente ejemplo:

```
---
```

```
kind: AdoptedResource
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: '{"apiVersion":"services.k8s.aws/
v1alpha1","kind":"AdoptedResource","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-
endpoint","namespace":"default"},"spec":{"aws":{"nameOrID":"xgboost-
endpoint"},"kubernetes":
{"group":"sagemaker.services.k8s.aws","kind":"Endpoint","metadata":{"name":"xgboost-
endpoint"}}}}'
  creationTimestamp: '2021-04-27T02:49:14Z'
  finalizers:
  - finalizers.services.k8s.aws/AdoptedResource
  generation: 1
  name: adopt-endpoint-sample
  namespace: default
  resourceVersion: '12669876'
  selfLink: "/apis/services.k8s.aws/v1alpha1/namespaces/default/adoptedresources/adopt-
endpoint-sample"
  uid: 35f8fa92-29dd-4040-9d0d-0b07bbd7ca0b
spec:
  aws:
    nameOrID: xgboost-endpoint
  kubernetes:
    group: sagemaker.services.k8s.aws
    kind: Endpoint
    metadata:
      name: xgboost-endpoint
status:
  conditions:
  - status: 'True'
    type: ACK.Adopted
```

Compruebe que el recurso existe en el clúster:

```
kubectl describe endpoints.sagemaker xgboost-endpoint
```

HostingAutoscalingPolicy recursos

El recurso `HostingAutoscalingPolicy` (HAP) consta de varios recursos de escalado automático de aplicaciones: `ScalableTarget` y `ScalingPolicy`. Al adoptar un recurso HAP con ACK, instale primero el controlador de escalado automático de aplicaciones. Para adoptar los recursos HAP, debe adoptar ambos recursos, `ScalableTarget` y `ScalingPolicy`. Encontrará el

identificador de recursos de estos recursos en el estado del recurso `HostingAutoscalingPolicy` (`status.ResourceIDList`).

HostingDeployment recursos

El `HostingDeployment` recurso consta de varios recursos de SageMaker IA: `EndpointEndpointConfig`, y cada uno`Model`. Si adoptas un punto final de SageMaker IA en ACK, debes adoptar el `EndpointEndpointConfig`, y cada uno `Model` por separado. Los nombres de `Endpoint`, `EndpointConfig` y `Model` se encuentran en el estado del recurso `HostingDeployment` (`status.endpointName`, `status.endpointConfigName` y `status.modelNames`).

Para obtener una lista de todos los recursos de SageMaker IA compatibles, consulta la referencia de la API de ACK.

Borrar los recursos antiguos

Una vez que los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes adopten tus recursos, podrás desinstalar los operadores antiguos y limpiar los recursos antiguos.

Paso 1: Desinstalar el operador antiguo

Para desinstalar el operador anterior, consulte Eliminación de operadores.

> **Warning**
>
> Desinstale el operador antiguo antes de eliminar cualquier recurso antiguo.

Paso 2: Eliminar los finalizadores y eliminar los recursos antiguos

> **Warning**
>
> Antes de eliminar los recursos antiguos, asegúrese de haber desinstalado el operador antiguo.

Tras desinstalar el operador antiguo, debe eliminar de forma explícita los finalizadores para eliminar los recursos del operador antiguo. El siguiente script de ejemplo muestra cómo eliminar todos

los trabajos de entrenamiento administrados por el operador antiguo en un espacio de nombres determinado. Puede utilizar un patrón similar para eliminar recursos adicionales una vez que los adopte el nuevo operador.

> **Note**
>
> Debe utilizar los nombres completos de los recursos para obtenerlos. Por ejemplo, utilice `kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com` en lugar de `kubectl get trainingjob`.

```
namespace=sagemaker_namespace
training_jobs=$(kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com -n $namespace -ojson
 | jq -r '.items | .[] | .metadata.name')

for job in $training_jobs
do
    echo "Deleting $job resource in $namespace namespace"
    kubectl patch trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace -p
 '{"metadata":{"finalizers":null}}' --type=merge
    kubectl delete trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace
done
```

Usa los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Para obtener guías detalladas sobre el uso de los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes, consulte Usa operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Anunciamos el fin del soporte de la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes

Esta página anuncia el fin del soporte para la versión original de SageMaker AI Operators for Kubernetes y proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes, así como información sobre la migración del controlador de servicios ACK para Amazon SageMaker AI, una nueva generación de operadores de SageMaker IA totalmente compatibles para Kubernetes. Para obtener información general sobre los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes, consulte. Los últimos operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Preguntas frecuentes sobre la finalización del soporte

Contenido

- ¿Por qué vamos a dejar de ofrecer soporte a la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes?
- ¿Dónde puedo encontrar más información sobre los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes y ACK?
- ¿Qué significa la finalización del soporte (EOS)?
- ¿Cómo puedo migrar mi carga de trabajo a los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes con fines de formación e inferencia?
- ¿A qué versión de ACK debo migrar?
- ¿Los operadores de SageMaker IA iniciales para Kubernetes y los nuevos operadores (controlador de servicio ACK para Amazon SageMaker AI) son funcionalmente equivalentes?

¿Por qué vamos a dejar de ofrecer soporte a la versión original de SageMaker AI Operators para Kubernetes?

Los usuarios ahora pueden aprovechar el controlador de servicios ACK para Amazon SageMaker AI. El controlador de servicios ACK es una nueva generación de operadores de SageMaker IA para Kubernetes basados en AWS Controllers for Kubernetes (ACK), un proyecto impulsado por la comunidad y optimizado para la producción, que estandariza la forma de exponer los servicios a través de un operador de Kubernetes. AWS Por ello, anunciamos el fin del soporte (EOS) para la versión original (no basada en ACK) de AI Operators for Kubernetes. SageMaker El soporte finaliza el 15 de febrero de 2023 junto con Amazon Elastic Kubernetes Service Kubernetes 1.21.

Para obtener más información sobre ACK, consulte ACK history and tenets.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes y ACK?

- Para obtener más información sobre los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes, consulte el GitHub repositorio de controladores de servicio ACK para Amazon SageMaker AI o lea la documentación de AWS Controllers for Kubernetes.
- Para ver un tutorial sobre cómo entrenar un modelo de aprendizaje automático con el controlador de servicio ACK para Amazon SageMaker AI mediante Amazon EKS, consulte este ejemplo de SageMaker IA.

  Para ver un ejemplo de escalado automático, consulte Escalar cargas de trabajo de SageMaker IA con Application Auto Scaling.

- Para obtener información sobre el controlador de AWS para Kubernetes (ACK), consulte la documentación de los controladores de AWS para Kubernetes (ACK).
- Para ver una lista de los recursos de SageMaker IA compatibles, consulta la referencia de la API de ACK.

¿Qué significa la finalización del soporte (EOS)?

Si bien los usuarios pueden seguir utilizando sus operadores actuales, ya no estamos desarrollando nuevas funciones para los operadores ni publicaremos parches o actualizaciones de seguridad para solucionar los problemas detectados. `v1.2.2`es la última versión de SageMaker AI Operators para Kubernetes. Los usuarios deben migrar sus cargas de trabajo para usar el controlador de servicios ACK para Amazon SageMaker AI.

¿Cómo puedo migrar mi carga de trabajo a los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes con fines de formación e inferencia?

Para obtener información sobre la migración de recursos de los antiguos operadores de SageMaker IA a los nuevos para Kubernetes, sigue este enlace. Migrar recursos a los operadores más recientes

¿A qué versión de ACK debo migrar?

Los usuarios deben migrar a la versión publicada más reciente del controlador de servicio ACK para Amazon SageMaker AI.

¿Los operadores de SageMaker IA iniciales para Kubernetes y los nuevos operadores (controlador de servicio ACK para Amazon SageMaker AI) son funcionalmente equivalentes?

Sí, tienen paridad de características.

Algunas de las principales diferencias notables entre las dos versiones incluyen las siguientes:

- Las definiciones de recursos personalizadas (CRD) utilizadas por los operadores de SageMaker IA basados en ACK para Kubernetes siguen la definición de la AWS API, por lo que son incompatibles con las especificaciones de recursos personalizados de los operadores de IA para Kubernetes en su versión original. SageMaker Consulte la información del CRDsnuevo controlador o utilice la guía de migración para adoptar los recursos y utilizar el nuevo controlador.
- La `Hosting Autoscaling` política ya no forma parte de los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes y se ha migrado al controlador ACK de escalado automático de aplicaciones.

Para aprender a usar el controlador de escalado automático de la aplicación para configurar el escalado automático en los puntos finales de SageMaker IA, sigue este ejemplo de escalado automático.

- El recurso `HostingDeployment` se utilizó para crear modelos, configuraciones de puntos de conexión y puntos de conexión en una CRD. Los nuevos operadores de SageMaker IA para Kubernetes tienen un CRD independiente para cada uno de estos recursos.

SageMaker Componentes de IA para tuberías de Kubeflow

Con los componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines, puedes crear y supervisar trabajos nativos de entrenamiento, ajuste, implementación de terminales y transformación por lotes de SageMaker IA desde tus canalizaciones de Kubeflow. Al ejecutar las tareas de Kubeflow Pipeline con SageMaker IA, puedes trasladar las tareas de procesamiento y formación de datos del clúster de Kubernetes al servicio gestionado optimizado para el aprendizaje automático de la IA. SageMaker En este documento se presupone tener conocimientos previos de Kubernetes y Kubeflow.

Contenido

- ¿Qué son las canalizaciones de Kubeflow?
- ¿Qué son los componentes de una canalización de Kubeflow?
- ¿Por qué usar componentes de SageMaker IA para las canalizaciones de Kubeflow?
- SageMaker Componentes de IA para las versiones de Kubeflow Pipelines
- Lista de componentes de SageMaker IA para las canalizaciones de Kubeflow
- Permisos de IAM
- Conversión de canalizaciones para usar IA SageMaker
- Instalar canalizaciones de Kubeflow
- Usa componentes de IA SageMaker

¿Qué son las canalizaciones de Kubeflow?

Las canalizaciones de Kubeflow (KFP) son una plataforma para crear e implementar flujos de trabajo de machine learning (ML) portátiles y escalables basados en contenedores de Docker. La plataforma de canalizaciones de Kubeflow consta de lo siguiente:

- Una interfaz de usuario (UI) para administrar y rastrear experimentos, trabajos y ejecuciones.

- Un motor (Argo) para programar flujos de trabajo de ML de varios pasos.
- Un SDK para definir y manipular canalizaciones y componentes.
- Cuadernos para interactuar con el sistema mediante el SDK.

Una canalización es una descripción de un flujo de trabajo de ML que se expresa como un gráfico acíclico dirigido. Cada paso del flujo de trabajo se expresa como un componente de Kubeflow Pipeline, que es un módulo. AWS SDK para Python (Boto3)

Para obtener más información sobre las canalizaciones de Kubeflow, consulte la documentación de las canalizaciones de Kubeflow.

¿Qué son los componentes de una canalización de Kubeflow?

Un componente de canalización de Kubeflow es un conjunto de códigos que se utiliza para ejecutar un paso de una canalización de Kubeflow. Los componentes se representan mediante un módulo de Python integrado en una imagen de Docker. Cuando se ejecuta la canalización, se crea una instancia del contenedor del componente en uno de los nodos de trabajo del clúster de Kubernetes que ejecuta Kubeflow, y se ejecuta su lógica. Los componentes de la canalización pueden leer las salidas de los componentes anteriores y crear salidas que el siguiente componente de la canalización puede consumir. Estos componentes facilitan y agilizan la creación de canalizaciones para entornos de experimentación y producción sin tener que interactuar con la infraestructura subyacente de Kubernetes.

Puedes usar componentes de SageMaker IA en tu canalización de Kubeflow. En lugar de encapsular la lógica en un contenedor personalizado, basta con cargar los componentes y describir la canalización mediante el SDK de las canalizaciones de Kubeflow. Cuando la canalización se ejecuta, tus instrucciones se traducen en una tarea o implementación de SageMaker IA. A continuación, la carga de trabajo se ejecuta en la infraestructura totalmente gestionada de la SageMaker IA.

¿Por qué usar componentes de SageMaker IA para las canalizaciones de Kubeflow?

SageMaker Los componentes de IA para Kubeflow Pipelines ofrecen una alternativa a las tareas que requieren un uso intensivo de cómputo a partir de la IA. SageMaker Los componentes integran la SageMaker IA con la portabilidad y la organización de Kubeflow Pipelines. Con los componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines, puedes crear y supervisar tus recursos de SageMaker IA como parte de un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines. Cada uno de los trabajos en proceso se ejecuta con SageMaker IA y no con el clúster local de Kubernetes, lo que te permite aprovechar las principales funciones de la SageMaker IA, como el etiquetado de datos, el ajuste de hiperparámetros

a gran escala y los trabajos de formación distribuidos, o el despliegue de modelos escalables y seguros con un solo clic. Los parámetros del trabajo, el estado, los registros y los resultados de la SageMaker IA siguen siendo accesibles desde la interfaz de usuario de Kubeflow Pipelines.

Los componentes de SageMaker IA integran las principales funciones de la SageMaker IA en sus flujos de trabajo de aprendizaje automático, desde la preparación de datos hasta la creación, el entrenamiento y la implementación de modelos de aprendizaje automático. Puede crear una canalización de Kubeflow creada íntegramente con estos componentes o integrar componentes individuales en su flujo de trabajo según sea necesario. Los componentes están disponibles en una o dos versiones. Cada versión de un componente utiliza un backend diferente. Para obtener más información acerca de las versiones, consulte SageMaker Componentes de IA para las versiones de Kubeflow Pipelines.

El uso de componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines no conlleva ningún cargo adicional. Se le cobrará por cualquier recurso de SageMaker IA que utilice a través de estos componentes.

SageMaker Componentes de IA para las versiones de Kubeflow Pipelines

SageMaker Los componentes de IA para Kubeflow Pipelines vienen en dos versiones. Cada versión utiliza un backend diferente para crear y gestionar los recursos de la IA. SageMaker

- Los componentes de SageMaker IA de la versión 1 de Kubeflow Pipelines (v1.x o inferior) utilizan Boto3 () como backend.AWS SDK para Python (Boto3)
- La versión 2 (v2.0.0-alpha2 y versiones posteriores) de AI Components for Kubeflow Pipelines utiliza SageMaker AI Operator for Kubernetes (ACK). SageMaker

  AWS introdujo ACK para facilitar una forma nativa de Kubernetes de gestionar los recursos de la nube. AWS ACK incluye un conjunto de controladores AWS específicos para cada servicio, uno de los cuales es el controlador de IA. SageMaker El controlador de SageMaker IA facilita que los desarrolladores de aprendizaje automático y los científicos de datos utilicen Kubernetes como plano de control para entrenar, ajustar e implementar modelos de aprendizaje automático (ML) en la IA. SageMaker Para obtener más información, consulte Operadores de SageMaker IA para Kubernetes

Se admiten ambas versiones de los componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines. Sin embargo, la versión 2 ofrece algunas ventajas adicionales. En concreto, ofrece:

1. Una experiencia coherente para gestionar tus recursos de SageMaker IA desde cualquier aplicación, ya sea que utilices canalizaciones de Kubeflow o la CLI (`kubectl`) de Kubernetes u otras aplicaciones de Kubeflow, como Notebooks.
2. La flexibilidad necesaria para gestionar y supervisar tus SageMaker recursos de IA fuera del flujo de trabajo de Kubeflow Pipeline.
3. No tendrás tiempo de configuración para usar los componentes de SageMaker IA si implementaste el Kubeflow completo en el momento del AWS lanzamiento, ya que el Operador de SageMaker IA forma parte de su despliegue.

Lista de componentes de SageMaker IA para las canalizaciones de Kubeflow

La siguiente es una lista de todos los componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines y sus versiones disponibles. También puedes encontrar todos los componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines en. GitHub

> **Note**
>
> Recomendamos a los usuarios que utilicen la versión 2 de un componente de SageMaker IA siempre que esté disponible.

Componentes Ground Truth

- Ground Truth

  El componente Ground Truth le permite enviar trabajos de etiquetado de SageMaker AI Ground Truth directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
SageMaker Componente AI Ground Truth Kubeflow Pipelines versión 1	X

- Workteam

  El componente Workteam te permite crear trabajos de SageMaker IA para equipos de trabajo privados directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
SageMaker Inteligencia artificial: crea equipos de trabajo privados (componente Kubeflow Pipelines, versión 1)	X

Componentes de procesamiento de datos

- Procesando

  El componente de procesamiento te permite enviar trabajos de procesamiento a SageMaker AI directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
SageMaker Procesamiento del componente Kubeflow Pipeline, versión 1	X

Componentes de entrenamiento

- Entrenamiento

  El componente de formación te permite enviar trabajos de SageMaker formación directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
SageMaker Formación del componente Kubeflow Pipelines, versión 1	SageMaker Capacitación del componente Kubeflow Pipelines, versión 2

- Optimización de hiperparámetros

  El componente de optimización de hiperparámetros te permite enviar trabajos de ajuste de hiperparámetros a SageMaker AI directamente desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
SageMaker Optimización de hiperparámetros de IA (componente Kubeflow Pipeline, versión 1)	X

Componentes de inferencias

- Implementación de alojamiento

  Los componentes de alojamiento permiten implementar un modelo mediante servicios de alojamiento de SageMaker IA desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
SageMaker AI Hosting Services: cree la versión 1 del componente Endpoint Kubeflow Pipeline.	La versión 2 de los componentes de alojamien to consta de los tres subcomponentes necesarios para crear una implementación de alojamiento en IA. SageMaker • Un componente Kubeflow Pipelines del modelo SageMaker AI, versión 2, responsable de los artefactos del modelo y de la ruta de registro de la imagen del modelo que contiene el código de inferenci a. • Un componente Kubeflow Pipelines de SageMaker AI Endpoint Configura tion, versión 2, responsable de definir la configuración del punto final, como el tipo de instancia, los modelos, el número de instancias y la opción de inferencia sin servidor. • Un componente de SageMaker AI Endpoint Kubeflow Pipelines, versión 2, responsab le de crear o actualizar el punto final en IA, tal y como se especifica en SageMaker la configuración del punto final.

- Transformación por lotes

  El componente Batch Transform te permite ejecutar trabajos de inferencia para un conjunto de datos completo en SageMaker IA desde un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
SageMaker Componente AI Batch Transform Kubeflow Pipeline versión 1	X

- Monitor de modelos

  Los componentes de Model Monitor le permiten monitorear la calidad de los modelos de aprendizaje automático de SageMaker IA en producción a partir de un flujo de trabajo de Kubeflow Pipelines.

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
X	Los componentes del monitor de modelos constan de cuatro subcomponentes para supervisar la desviación en un modelo. • Un componente de Kubeflow Pipelines, versión 2, de SageMaker AI Data Quality Job Definition, responsable de monitorear la desviación en la calidad de los datos. • Un componente de Kubeflow Pipelines, versión 2, de SageMaker AI Model Quality Job Definition, responsable de monitorear la desviación en las métricas de calidad del modelo. • Un componente de Kubeflow Pipelines, versión 2, de SageMaker AI Model Bias Job Definition, responsable de monitorear el sesgo en las predicciones de un modelo. • Un componente de Kubeflow Pipelines , versión 2, de definición de trabajos de explicabilidad de un modelo de SageMaker IA responsable de monitorear la desviación en la atribución de funciones. Además, para la monitorización según lo programado y con una frecuencia específic a, un quinto componente, el componente SageMaker AI Monitoring Schedule Kubeflow Pipelines, versión 2, se encarga de monitoriz ar los datos recopilados desde un punto final en tiempo real siguiendo un cronograma. Para obtener más información sobre Amazon SageMaker Model Monitor, consulteSupervisi

Versión 1 del componente	Versión 2 del componente
	ón de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor.

Permisos de IAM

La implementación de Kubeflow Pipelines con componentes de SageMaker IA requiere los siguientes tres niveles de autenticación:

- Un rol de IAM que otorga a su nodo de puerta de enlace (que puede ser su equipo local o una instancia remota) acceso al clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

  El usuario que accede al nodo de puerta de enlace asume este rol para:
  - Crear un clúster de Amazon EKS e instalar KFP.
  - Crear roles de IAM.
  - Crear buckets de Amazon S3 para sus datos de entrada de muestra.

  El rol requiere los siguientes permisos:
  - CloudWatchLogsFullAccess
  - AWSCloudFormationFullAccess
  - IAMFullAcceso
  - Amazon S3 FullAccess
  - Amazon EC2 FullAccess
  - EKSAdminPolítica de Amazon (cree esta política con el esquema de los ejemplos de políticas basadas en la identidad de Amazon EKS)
- Una función de ejecución de la IAM de Kubernetes asumida por los módulos de canalización de Kubernetes (kfp-example-pod-role) o el operador de IA para el pod de controladores de Kubernetes para acceder a la SageMaker IA. SageMaker Esta función se utiliza para crear y supervisar trabajos de IA desde Kubernetes. SageMaker

  El rol requiere el siguiente permiso:
  - AmazonSageMakerFullAccess

  Puede limitar los permisos a los pods de control y KFP creando y asociando su propia política personalizada.

- Una función de ejecución de IAM de SageMaker IA que asumen los trabajos de SageMaker IA para acceder a AWS recursos como Amazon S3 o Amazon ECR (kfp-example-sagemaker-execution-role).

  SageMaker Los trabajos de IA utilizan esta función para:
  - Acceda a los recursos de SageMaker IA
  - Ingresar datos desde Amazon S3.
  - Guardar su modelo de salida en Amazon S3.

  El rol requiere los siguientes permisos:
  - AmazonSageMakerFullAccess
  - Amazon S3 FullAccess

Conversión de canalizaciones para usar IA SageMaker

Para convertir una canalización existente para usar SageMaker IA, puedes portar tus contenedores genéricos de procesamiento de Python y contenedores de entrenamiento. Si utilizas la SageMaker IA para realizar inferencias, también debes adjuntar los permisos de IAM a tu clúster y convertir un artefacto en un modelo.

Instalar canalizaciones de Kubeflow

Las canalizaciones de Kubeflow (KFP) son el componente de orquestación de las canalizaciones de Kubeflow.

Puede implementar las canalizaciones de Kubeflow (KFP) en un Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) existente o crear un nuevo clúster de Amazon EKS. Utilice un nodo de puerta de enlace para interactuar con el clúster. El nodo de puerta de enlace puede ser su equipo local o una instancia de Amazon EC2.

En la siguiente sección, se explican los pasos necesarios para instalar y configurar estos recursos.

Temas

- Elegir una opción de instalación
- Configura los permisos de tu canalización para acceder a la IA SageMaker
- Acceder a la interfaz de usuario de KFP (panel de Kubeflow)

Elegir una opción de instalación

Kubeflow Pipelines está disponible como un componente principal de la distribución completa de Kubeflow en una instalación independiente o como una instalación independiente. AWS

Seleccione la opción que se aplique a su caso de uso:

1. Kubeflow completo en el momento de la implementación AWS

   Para usar otros componentes de Kubeflow además de las canalizaciones de Kubeflow, elija la implementación completa de distribución de AWS de Kubeflow.
2. Implementación independiente de canalizaciones de Kubeflow

   Para usar las canalizaciones de Kubeflow sin los demás componentes de Kubeflow, instale las canalizaciones de Kubeflow de forma independiente.

Kubeflow completo en el momento de la implementación AWS

Para instalar la versión completa de Kubeflow AWS, elige la opción de implementación básica en la guía de implementación de Kubeflow on AWS o cualquier otra opción de implementación que admita integraciones con varios servicios (AWS Amazon S3, Amazon RDS, Amazon Cognito).

Implementación independiente de canalizaciones de Kubeflow

En esta sección se supone que el usuario tiene permisos para crear roles y definir políticas para el rol.

Configurar un nodo de puerta de enlace

Puede utilizar su equipo local o una instancia de Amazon EC2 como nodo de puerta de enlace. Se utiliza un nodo de puerta de enlace para crear un clúster de Amazon EKS y acceder a la interfaz de usuario de las canalizaciones de Kubeflow.

Realice los siguientes pasos para configurar su nodo.

1. Cree un nodo de puerta de enlace.

   Puede utilizar una instancia de Amazon EC2 existente o crear una nueva instancia con la versión más reciente de DLAMI de Ubuntu 18.04 según los pasos que se indican en Launching and Configuring a DLAMI.

2. Cree un rol de IAM para permitir que su nodo de puerta de enlace acceda a los recursos. AWS

   Cree un rol de IAM con permisos para los siguientes recursos: CloudWatch,, IAM CloudFormation, Amazon EC2, Amazon S3, Amazon EKS.

   Adjunte las políticas siguientes al rol de IAM:

   - CloudWatchLogsFullAccess
   - AWSCloudFormationFullAccess
   - IAMFullAcceda
   - Amazon S3 FullAccess
   - Amazon EC2 FullAccess
   - EKSAdminPolítica de Amazon (cree esta política con el esquema de los ejemplos de políticas basadas en la identidad de Amazon EKS)

   Para obtener información sobre cómo permisos de IAM a un rol de IAM, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM.

3. Instale las siguientes herramientas y clientes.

   Instale y configure las siguientes herramientas y recursos en su nodo de puerta de enlace para acceder al clúster de Amazon EKS y a la interfaz de usuario (UI) de KFP.

   - AWS CLI: La herramienta de línea de comandos para trabajar con AWS los servicios. Para obtener información sobre la configuración de AWS CLI , consulte Configuración del AWS CLI.
   - aws-iam-authenticatorversión 0.1.31 y versiones posteriores: herramienta que utiliza las credenciales de AWS IAM para autenticarse en un clúster de Kubernetes.
   - `eksctl`, versión superior a 0.15: la herramienta de línea de comandos para trabajar con clústeres de Amazon EKS.
   - `kubectl`: la herramienta de línea de comandos para trabajar con clústeres de Kubernetes. La versión debe coincidir con su versión de Kubernetes dentro de una versión secundaria.
   - `AWS SDK para Python (Boto3)`.

     ```
     pip install boto3
     ```

Configurar un clúster de Amazon EKS

1. Si no tiene un clúster de Amazon EKS existente, ejecute los siguientes pasos desde la línea de comandos de su nodo de puerta de enlace; de lo contrario, omita este paso.

   a. Ejecute el siguiente comando para crear un clúster de Amazon EKS con la versión 1.17 o superior. Reemplace `<clustername>` por el nombre del clúster.

   ```
   eksctl create cluster --name <clustername> --region us-east-1 --auto-kubeconfig
    --timeout=50m --managed --nodes=1
   ```

   b. Cuando se complete la creación del clúster, asegúrese de tener acceso a él mediante una lista de los nodos del clúster.

   ```
   kubectl get nodes
   ```

2. Asegúrese de que el contexto `kubectl` actual apunta al clúster con el siguiente comando. El contexto actual se marca con un asterisco (*) en la salida.

   ```
   kubectl config get-contexts

   CURRENT NAME     CLUSTER
   *   <username>@<clustername>.us-east-1.eksctl.io   <clustername>.us-
   east-1.eksctl.io
   ```

3. Si el clúster deseado no está configurado como el predeterminado actual, actualícelo con el siguiente comando.

   ```
   aws eks update-kubeconfig --name <clustername> --region us-east-1
   ```

Instalar canalizaciones de Kubeflow

Ejecute los siguientes pasos desde la terminal de su nodo de puerta de enlace para instalar canalizaciones de Kubeflow en su clúster.

1. Instale todos los componentes cert-manager.

   ```
   kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/
   v1.9.1/cert-manager.yaml
   ```

2. Instale las canalizaciones de Kubeflow.

```
export PIPELINE_VERSION=2.0.0-alpha.5
kubectl apply -k "github.com/kubeflow/pipelines/manifests/kustomize/env/cert-
manager/cluster-scoped-resources?ref=$KFP_VERSION"
kubectl wait --for condition=established --timeout=60s crd/applications.app.k8s.io
kubectl apply -k "github.com/kubeflow/pipelines/manifests/kustomize/env/cert-
manager/dev?ref=$KFP_VERSION"
```

3. Asegúrese de que el servicio de canalizaciones de Kubeflow y otros recursos relacionados funcionen.

```
kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto.

```
pod/ml-pipeline-6b88c67994-kdtjv                      1/1     Running            0
         2d
pod/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf-66stk     1/1     Running            0
         2d
pod/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7-5x9qj    1/1     Running            0
         2d
pod/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6-cmsdb                   1/1     Running            0
         2d
pod/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4-wqlzj            1/1     Running            0
         2d
pod/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4-bqmx4   1/1     Running            0
         2d
service/ml-pipeline                       ClusterIP   10.100.170.170   <none>
  8888/TCP,8887/TCP   2d
service/ml-pipeline-ui                    ClusterIP   10.100.38.71     <none>
  80/TCP              2d
service/ml-pipeline-visualizationserver   ClusterIP   10.100.61.47     <none>
  8888/TCP            2d
deployment.apps/ml-pipeline                       1/1     1            1
 2d
deployment.apps/ml-pipeline-persistenceagent      1/1     1            1
 2d
deployment.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow     1/1     1            1
 2d
```

```
deployment.apps/ml-pipeline-ui                      1/1     1            1
 2d
deployment.apps/ml-pipeline-viewer-crd              1/1     1            1
 2d
deployment.apps/ml-pipeline-visualizationserver     1/1     1            1
 2d
replicaset.apps/ml-pipeline-6b88c67994                      1         1         1
     2d
replicaset.apps/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf     1         1         1
     2d
replicaset.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7    1         1         1
     2d
replicaset.apps/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6                   1         1         1
     2d
replicaset.apps/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4            1         1         1
     2d
replicaset.apps/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4   1         1         1
     2d
```

Configura los permisos de tu canalización para acceder a la IA SageMaker

En esta sección, crearás una función de ejecución de IAM que permita a los pods de Kubeflow Pipeline acceder a SageMaker los servicios de IA.

Configuración de los componentes de SageMaker IA, versión 2

Para ejecutar la versión 2 de SageMaker AI Components para Kubeflow Pipelines, debes instalar SageMaker AI Operator para Kubernetes y configurar el control de acceso basado en roles (RBAC) para que los pods de Kubeflow Pipelines puedan crear recursos de IA personalizados en tu clúster de Kubernetes. SageMaker

> **Important**
>
> Siga esta sección si va a utilizar la implementación independiente de las canalizaciones de Kubeflow. Si utilizas la AWS distribución de Kubeflow en la versión 1.6.0-aws-b1.0.0 o superior, los componentes de IA de la versión 2 ya están configurados. SageMaker

1. Instala SageMaker AI Operator para Kubernetes para usar los componentes de IA de la versión 2. SageMaker

Siga la sección de configuración del tutorial Machine Learning with ACK SageMaker AI Controller.

2. Configure los permisos RBAC para el rol de ejecución (cuenta de servicio) que utilizan los pods de las canalizaciones de Kubeflow. En la implementación independiente de las canalizaciones de Kubeflow, las ejecuciones de la canalización se ejecutan en el espacio de nombres `kubeflow` mediante la cuenta de servicio `pipeline-runner`.

   a. Cree una RoleBindingque dé permiso a la cuenta de servicio para administrar los recursos personalizados de SageMaker IA.

   ```
   cat > manage_sagemaker_cr.yaml <<EOF
   apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
   kind: RoleBinding
   metadata:
   name: manage-sagemaker-cr
   namespace: kubeflow
   subjects:
   - kind: ServiceAccount
   name: pipeline-runner
   namespace: kubeflow
   roleRef:
   kind: ClusterRole
   name: ack-sagemaker-controller
   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
   EOF
   ```

   ```
   kubectl apply -f manage_sagemaker_cr.yaml
   ```

   b. Asegúrese de que el enlace de roles se haya creado ejecutando:

   ```
   kubectl get rolebinding manage-sagemaker-cr -n kubeflow -o yaml
   ```

Configuración de los componentes de SageMaker IA, versión 1

Para ejecutar la versión 1 de SageMaker AI Components para Kubeflow Pipelines, los pods de Kubeflow Pipeline necesitan acceso a la IA. SageMaker

> **Important**
>
> Sigue esta sección tanto si utilizas el Kubeflow completo durante la implementación como si utilizas Kubeflow Pilepines de forma independiente. AWS

Para crear una función de ejecución de IAM que permita a los módulos de canalización de Kubeflow acceder a la IA, sigue estos pasos: SageMaker

1. Exporta el nombre del clúster (p. ej. my-cluster-name) y la región del clúster (p. ej., us-east-1).

```
export CLUSTER_NAME=my-cluster-name
export CLUSTER_REGION=us-east-1
```

2. Exporte el espacio de nombres y el nombre de la cuenta de servicio a su instalación.

   - Para obtener el Kubeflow completo durante la AWS instalación, exporta tu perfil `namespace` (por ejemplo kubeflow-user-example-com) y el editor predeterminado como cuenta de servicio.

```
export NAMESPACE=kubeflow-user-example-com
export KUBEFLOW_PIPELINE_POD_SERVICE_ACCOUNT=default-editor
```

   - Para la implementación independiente de las canalizaciones, exporte kubeflow como el `namespace` y pipeline-runner como la cuenta de servicio.

```
export NAMESPACE=kubeflow
export KUBEFLOW_PIPELINE_POD_SERVICE_ACCOUNT=pipeline-runner
```

3. Cree un proveedor de OIDC de IAM para el clúster de Amazon EKS con el siguiente comando.

```
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \
            --region ${CLUSTER_REGION} --approve
```

4. Cree una función de ejecución de IAM para que los pods de KFP accedan AWS a los servicios (AI,). SageMaker CloudWatch

```
eksctl create iamserviceaccount \
--name ${KUBEFLOW_PIPELINE_POD_SERVICE_ACCOUNT} \
--namespace ${NAMESPACE} --cluster ${CLUSTER_NAME} \
--region ${CLUSTER_REGION} \
```

```
--attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess \
--attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess \
--override-existing-serviceaccounts \
--approve
```

Una vez que sus permisos de canalización estén configurados para acceder a la versión 1 de SageMaker AI Components, siga la guía de componentes de SageMaker IA para canalizaciones de Kubeflow que se encuentra en la documentación de Kubeflow on. AWS

Acceder a la interfaz de usuario de KFP (panel de Kubeflow)

La interfaz de usuario de las canalizaciones de Kubeflow se utiliza para administrar y realizar un seguimiento de los experimentos, los trabajos y las ejecuciones en el clúster. Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la interfaz de usuario de las canalizaciones de Kubeflow desde su nodo de puerta de enlace, siga los pasos correspondientes a la opción de implementación en esta sección.

Kubeflow completo en el momento de la implementación AWS

Sigue las instrucciones del AWS sitio web de Kubeflow para conectarte al panel de control de Kubeflow y acceder a la pestaña de canalizaciones.

Implementación independiente de canalizaciones de Kubeflow

Use el reenvío de puertos para acceder a la interfaz de usuario de canalizaciones de Kubeflow desde su nodo de puerta de enlace según estos pasos.

Configurar el reenvío de puertos al servicio de interfaz de usuario de KFP

Ejecute el siguiente comando desde la línea de comandos de su nodo de puerta de enlace.

1. Compruebe que el servicio de interfaz de usuario de KFP se ejecute mediante el siguiente comando.

```
kubectl -n kubeflow get service ml-pipeline-ui

NAME             TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
ml-pipeline-ui   ClusterIP   10.100.38.71   <none>        80/TCP    2d22h
```

2. Ejecute el siguiente comando para configurar el reenvío de puertos al servicio de interfaz de usuario de KFP. Esto reenvía la interfaz de usuario de KFP al puerto 8080 de su nodo de puerta de enlace y le permite acceder a la interfaz de usuario de KFP desde su navegador.

   ```
   kubectl port-forward -n kubeflow service/ml-pipeline-ui 8080:80
   ```

   El reenvío de puertos desde su equipo remoto se interrumpe si no hay actividad. Vuelva a ejecutar este comando si su panel no puede obtener registros o actualizaciones. Si los comandos devuelven un error, asegúrese de que no haya ningún proceso en ejecución en el puerto que está intentando utilizar.

Acceder al servicio de interfaz de usuario de KFP

El método de acceso a la interfaz de usuario de KFP depende del tipo de nodo de la puerta de enlace.

- Equipo local como nodo de puerta de enlace:

  1. Acceda al panel de su navegador de la siguiente manera:

     ```
     http://localhost:8080
     ```

  2. Seleccione Canalizaciones para acceder a la interfaz de usuario de las canalizaciones.

- Instancia de Amazon EC2 como nodo de puerta de enlace:

  1. Debe configurar un túnel SSH en su instancia de Amazon EC2 para acceder al panel de Kubeflow desde el navegador de su equipo local.

     Desde una nueva sesión de terminal en su equipo local, ejecute lo siguiente. Reemplace `<public-DNS-of-gateway-node>` por la dirección IP de la instancia que se encuentra en la consola de Amazon EC2. También puede usar el DNS público. Reemplace `<path_to_key>` por la ruta de acceso a la clave pem utilizada para acceder al nodo de puerta de enlace.

     ```
     public_DNS_address=<public-DNS-of-gateway-node>
     key=<path_to_key>

     on Ubuntu:
     ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ubuntu@${public_DNS_address}
     ```

```
or on Amazon Linux:
ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ec2-user@${public_DNS_address}
```

2. Acceda al panel de su navegador.

```
http://localhost:9000
```

3. Elija Canalizaciones para acceder a la interfaz de usuario de KFP.

(Opcional) Conceda acceso a las instancias de notebook de SageMaker IA a Amazon EKS y ejecute los pipelines de KFP desde su notebook.

Una instancia de SageMaker notebook es una instancia de cómputo de Amazon EC2 totalmente gestionada que ejecuta la aplicación Jupyter Notebook. Puede usar una instancia de cuaderno para crear y administrar cuadernos de Jupyter y, a continuación, definir, compilar, implementar y ejecutar sus canalizaciones de KFP mediante AWS SDK para Python (Boto3) o la CLI de KFP.

1. Siga los pasos que se indican en Crear una instancia de SageMaker Notebook para crear su instancia de Notebook y, a continuación, adjunte la `S3FullAccess` política a su función de ejecución de IAM.
2. Desde la línea de comandos del nodo de puerta de enlace, ejecute el siguiente comando para recuperar el ARN del rol de IAM de la instancia de cuaderno que creó. Reemplace `<instance-name>` por el nombre de la instancia.

```
aws sagemaker describe-notebook-instance --notebook-instance-name <instance-name>
 --region <region> --output text --query 'RoleArn'
```

   Este comando muestra el ARN del rol de IAM en el formato `arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>`. Tome nota de este ARN.
3. Ejecute este comando para adjuntar las siguientes políticas (Amazon AmazonSageMakerFullAccess EKSWorkerNodePolicy, AmazonS3FullAccess) a esta función de IAM. Reemplace el `<role-name>` por el `<role-name>` de su ARN.

```
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy
```

```
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
```

4. Los clústeres de Amazon EKS utilizan roles de IAM para controlar el acceso al clúster. Las reglas se implementan en un mapa de configuración denominado `aws-auth`. `eksctl` proporciona comandos para leer y editar el mapa de configuración `aws-auth`. Solo los usuarios que tienen acceso al clúster pueden editar este mapa de configuración.

   `system:masters` es uno de los grupos de usuarios predeterminados con permisos de superusuario para el clúster. Agregue su usuario a este grupo o cree un grupo con permisos más restrictivos.

5. Implemente el rol en el clúster ejecutando el siguiente comando. Reemplace el `<IAM-Role-arn>` por el ARN del rol de IAM. `<your_username>` puede ser cualquier nombre de usuario único.

   ```
   eksctl create iamidentitymapping \
   --cluster <cluster-name> \
   --arn <IAM-Role-arn> \
   --group system:masters \
   --username <your-username> \
   --region <region>
   ```

6. Abre un cuaderno de Jupyter en tu instancia de SageMaker IA y ejecuta el siguiente comando para asegurarte de que tiene acceso al clúster.

   ```
   aws eks --region <region> update-kubeconfig --name <cluster-name>
   kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline
   ```

Usa componentes de IA SageMaker

En este tutorial, ejecutarás una canalización con componentes de SageMaker IA para Kubeflow Pipelines para entrenar un modelo de clasificación con Kmeans con el conjunto de datos MNIST en IA. SageMaker El flujo de trabajo utiliza Kubeflow Pipelines como orquestador y SageMaker la IA para ejecutar cada paso del flujo de trabajo. El ejemplo se tomó de un ejemplo de SageMaker IA existente y se modificó para que funcionara con los componentes de SageMaker IA de Kubeflow Pipelines.

Puede definir su canalización en Python utilizando, a AWS SDK para Python (Boto3) continuación, el panel de control de KFP, la CLI de KFP o Boto3 para compilar, implementar y ejecutar sus flujos de

trabajo. El código completo del ejemplo de canalización de clasificación del MNIST está disponible en el repositorio Github de Kubeflow. Para usarlo, clone los archivos de Python en su nodo de puerta de enlace.

Puedes encontrar más ejemplos de canalizaciones de SageMaker AI Kubeflow en. GitHub Para obtener información sobre los componentes utilizados, consulta el repositorio de Pipelines. KubeFlow GitHub

Para ejecutar el ejemplo del proceso de clasificación, cree una función de ejecución de SageMaker IA IAM que conceda a su trabajo de formación el permiso para acceder a AWS los recursos y, a continuación, continúe con los pasos correspondientes a su opción de despliegue.

Cree un rol de ejecución de SageMaker IA

La función de `kfp-example-sagemaker-execution-role` IAM es una función de tiempo de ejecución que asumen los trabajos de SageMaker IA para acceder a AWS los recursos. En el siguiente comando, se crea una función de ejecución de IAM denominada`kfp-example-sagemaker-execution-role`, se adjuntan dos políticas gestionadas (AmazonSageMakerFullAccessAmazonS3FullAccess) y se crea una relación de confianza con la SageMaker IA para conceder a los trabajos de SageMaker IA el acceso a esos recursos. AWS

Proporcionará este rol como parámetro de entrada al ejecutar la canalización.

Ejecute el siguiente comando para crear el rol. Tome nota del ARN que se devuelve como su salida.

```
SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME=kfp-example-sagemaker-execution-role

TRUST="{ \"Version\": \"2012-10-17       \", \"Statement\": [ { \"Effect\": \"Allow
\", \"Principal\": { \"Service\": \"sagemaker.amazonaws.com\" }, \"Action\":
 \"sts:AssumeRole\" } ] }"
aws iam create-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --assume-role-policy-
document "$TRUST"
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess

aws iam get-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --output text --query
 'Role.Arn'
```

Kubeflow completo en el momento de la implementación AWS

Siga las instrucciones del tutorial SageMaker Training Pipeline para la clasificación del MNIST con K-Means.

Implementación independiente de canalizaciones de Kubeflow

Preparación de conjuntos de datos

Para ejecutar las canalizaciones, debe cargar el script de preprocesamiento de extracción de datos en un bucket de Amazon S3. Este bucket y todos los recursos de este ejemplo deben estar ubicados en la región `us-east-1`. Para obtener información sobre la creación de un bucket, consulte la sección de creación de un bucket.

Desde la carpeta `mnist-kmeans-sagemaker` del repositorio de Kubeflow que clonó en su nodo de puerta de enlace, ejecute el siguiente comando para cargar el archivo `kmeans_preprocessing.py` en su bucket de Amazon S3. Cambie `<bucket-name>` por el nombre de su bucket de Amazon S3.

```
aws s3 cp mnist-kmeans-sagemaker/kmeans_preprocessing.py s3://<bucket-name>/
mnist_kmeans_example/processing_code/kmeans_preprocessing.py
```

Compilación e implementación de la canalización

Tras definir la canalización, debe compilarla en una representación intermedia antes de enviarla al servicio de canalizaciones de Kubeflow de su clúster. La representación intermedia es una especificación de flujo de trabajo en forma de archivo YAML comprimido en un archivo tar.gz. Necesitará el SDK de KFP para compilar la canalización.

Instalación del SDK de KFP

Ejecute lo siguiente desde la línea de comandos de su nodo de puerta de enlace:

1. Instale el SDK de KFP según las instrucciones de la documentación sobre las canalizaciones de Kubeflow.
2. Verifique que el SDK de KFP esté instalado mediante el siguiente comando:

   ```
   pip show kfp
   ```

3. Compruebe que `dsl-compile` se ha instalado correctamente de la siguiente manera:

```
which dsl-compile
```

Compilación de la canalización

Tienes tres opciones para interactuar con las canalizaciones de Kubeflow: la interfaz de usuario de KFP, la CLI de KFP o el SDK de KFP. Las siguientes secciones ilustran el flujo de trabajo mediante la interfaz de usuario y la CLI de KFP.

Complete los siguientes pasos en el nodo de puerta de enlace.

1. Modifique el archivo Python con el nombre del bucket de Amazon S3 y el ARN del rol de IAM.
2. Usa el comando `dsl-compile` de la línea de comandos para compilar la canalización de la siguiente manera. Reemplace `<path-to-python-file>` por la ruta a la canalización y `<path-to-output>` por la ubicación en la que quiere que esté el archivo tar.gz.

   ```
   dsl-compile --py <path-to-python-file> --output <path-to-output>
   ```

Carga y ejecución de la canalización mediante la CLI de KFP

Complete los pasos siguientes desde la línea de comandos de su nodo de la puerta de enlace. KFP organiza las ejecuciones de su canalización como experimentos. Tiene la opción de especificar un nombre para el experimento. Si no especifica ninguno, la ejecución aparecerá en la lista de experimentos predeterminados.

1. Cargue su canalización de la siguiente manera:

   ```
   kfp pipeline upload --pipeline-name <pipeline-name> <path-to-output-tar.gz>
   ```

   El resultado debería tener el siguiente aspecto. Tome nota del `ID` de la canalización.

   ```
   Pipeline 29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe has been submitted

   Pipeline Details
   ------------------
   ID           29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe
   Name         sm-pipeline
   Description
   ```

```
Uploaded at  2020-04-30T20:22:39+00:00
...
...
```

2. Cree una ejecución mediante el comando siguiente. El comando de ejecución de la CLI de KFP actualmente no admite la especificación de parámetros de entrada al crear la ejecución. Debe actualizar los parámetros en el archivo de AWS SDK para Python (Boto3) canalización antes de compilarlos. Reemplace <experiment-name> y <job-name> por cualquier nombre. Reemplace <pipeline-id> por el ID de la canalización enviada. Reemplace <your-role-arn> por el ARN del kfp-example-pod-role. Reemplace <your-bucket-name> por el nombre del bucket de Amazon S3 que ha creado.

```
kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --
pipeline-id <pipeline-id> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-
name>"
```

También puede enviar una ejecución directamente mediante el paquete de canalización compilado creado como la salida del comando dsl-compile.

```
kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --package-
file <path-to-output> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-name>"
```

El resultado debería tener el siguiente aspecto:

```
Creating experiment aws.
Run 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 is submitted
+--------------------------------------+--------+----------
+--------------------------+
| run id                               | name   | status   | created at
    |
+======================================+========+==========
+==========================+
| 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 | sm-job |          |
 2020-04-30T20:36:41+00:00 |
+--------------------------------------+--------+----------
+--------------------------+
```

3. Vaya a la interfaz de usuario para comprobar el progreso del trabajo.

Carga y ejecución de la canalización mediante la interfaz de usuario de KFP

1. En el panel izquierdo, elija la pestaña Canalizaciones.
2. En la esquina superior derecha, selecciona +. UploadPipeline
3. Ingrese el nombre y la descripción de la canalización.
4. Elija Cargar un archivo e ingrese la ruta al archivo tar.gz que creó mediante la CLI o con AWS SDK para Python (Boto3).
5. En el panel izquierdo, elija la pestaña Canalizaciones.
6. Busque la canalización que ha creado.
7. Elija +CreateRun.
8. Ingrese los parámetros de entrada.
9. Seleccione Ejecutar.

Ejecución de predicciones

Una vez implementada la canalización de clasificación, puede ejecutar predicciones de clasificación en el punto de conexión creado por el componente Deploy. Utilice la interfaz de usuario de KFP para comprobar los artefactos de salida de `sagemaker-deploy-model-endpoint_name`. Descargue el archivo.tgz para extraer el nombre del terminal o compruebe la consola de SageMaker IA de la región que utilizó.

Configuración de los permisos para ejecutar predicciones

Si desea ejecutar predicciones desde su nodo de puerta de enlace, omita esta sección.

Para usar cualquier otro equipo para ejecutar predicciones, asigne el permiso **`sagemaker:InvokeEndpoint`** al rol de IAM utilizado por el equipo cliente.

1. En su nodo de puerta de enlace, ejecute lo siguiente para crear un archivo de política de IAM:

```
cat <<EoF > ./sagemaker-invoke.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:InvokeEndpoint"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
EoF
```

2. Adjunte la política al rol de IAM del nodo cliente.

   Ejecute el comando siguiente. Reemplace <your-instance-IAM-role> por el nombre del rol de IAM. Reemplace <path-to-sagemaker-invoke-json> por la ruta al archivo de política que ha creado.

```
aws iam put-role-policy --role-name <your-instance-IAM-role> --policy-name
 sagemaker-invoke-for-worker --policy-document file://<path-to-sagemaker-invoke-
json>
```

Ejecución de predicciones

1. Cree un AWS SDK para Python (Boto3) archivo desde su máquina cliente mnist-predictions.py con el nombre siguiente. Reemplace la variable ENDPOINT_NAME. El script carga el conjunto de datos MNIST, crea un CSV a partir de esos dígitos y, a continuación, lo envía al punto de conexión para realizar la predicción e imprime los resultados.

```
import boto3
import gzip
import io
import json
import numpy
import pickle

ENDPOINT_NAME='<endpoint-name>'
region = boto3.Session().region_name

# S3 bucket where the original mnist data is downloaded and stored
downloaded_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{region}"
downloaded_data_prefix = "1p-notebooks-datasets/mnist"

# Download the dataset
s3 = boto3.client("s3")
```

```
s3.download_file(downloaded_data_bucket, f"{downloaded_data_prefix}/mnist.pkl.gz",
 "mnist.pkl.gz")

# Load the dataset
with gzip.open('mnist.pkl.gz', 'rb') as f:
    train_set, valid_set, test_set = pickle.load(f, encoding='latin1')

# Simple function to create a csv from our numpy array
def np2csv(arr):
    csv = io.BytesIO()
    numpy.savetxt(csv, arr, delimiter=',', fmt='%g')
    return csv.getvalue().decode().rstrip()

runtime = boto3.Session(region).client('sagemaker-runtime')

payload = np2csv(train_set[0][30:31])

response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=ENDPOINT_NAME,
                                   ContentType='text/csv',
                                   Body=payload)
result = json.loads(response['Body'].read().decode())
print(result)
```

2. Ejecute el AWS SDK para Python (Boto3) archivo de la siguiente manera:

```
python mnist-predictions.py
```

Ver resultados y registros

Cuando la canalización está en ejecución, puede elegir cualquier componente para comprobar los detalles de la ejecución, como las entradas y las salidas. Aquí se muestran los nombres de los recursos creados.

Si la solicitud de KFP se procesa correctamente y se crea un trabajo de SageMaker IA, los registros de componentes de la interfaz de usuario de KFP proporcionan un enlace al trabajo creado en SageMaker AI. Los CloudWatch registros también se proporcionan si el trabajo se ha creado correctamente.

Si ejecuta demasiados trabajos de canalización en el mismo clúster, es posible que aparezca un mensaje de error que indique que no tiene suficientes pods disponibles. Para solucionar

este problema, inicia sesión en su nodo de puerta de enlace y elimine los pods creados por las canalizaciones que no esté utilizando:

```
kubectl get pods -n kubeflow
kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>
```

Limpieza

Cuando termine con la canalización, tendrá que borrar los recursos.

1. Desde el panel de KFP, para finalizar las ejecuciones de la canalización si no terminan correctamente, elija Finalizar.
2. Si la opción Finalizar no funciona, inicie sesión en su nodo de puerta de enlace y finalice manualmente todos los pods creados por su canalización, de la siguiente manera:

   ```
   kubectl get pods -n kubeflow
   kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>
   ```

3. Con su AWS cuenta, inicie sesión en el servicio de SageMaker IA. Detenga manualmente todos los trabajos de entrenamiento, transformación por lotes y HPO. Elimine los modelos, los buckets de datos y los puntos de conexión para evitar incurrir en cargos adicionales. Poner fin a los oleoductos no detiene los trabajos en la SageMaker IA.

SageMaker Trabajos de cuaderno

Puede usar Amazon SageMaker AI para crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático de forma interactiva desde su cuaderno Jupyter en cualquier entorno. JupyterLab Sin embargo, hay varios escenarios en los que puede que desee ejecutar su cuaderno como un trabajo programado y no interactivo. Por ejemplo, es posible que desee crear informes de auditoría periódicos en los que se analicen todos los trabajos de entrenamiento que se realicen durante un período de tiempo determinado y se analice el valor empresarial de implementar esos modelos en la producción. O tal vez desee ampliar un trabajo de ingeniería de características después de probar la lógica de transformación de datos en un pequeño subconjunto de datos. Los casos de uso habituales incluyen:

- Programar trabajos para supervisar la desviación del modelo
- Explorar el espacio de parámetros para obtener mejores modelos

En estos escenarios, puede usar SageMaker Notebook Jobs para crear un trabajo no interactivo (que la SageMaker IA ejecuta como un trabajo de formación subyacente) para ejecutarlo a pedido o según un cronograma. SageMaker Notebook Jobs proporciona una interfaz de usuario intuitiva para que puedas programar tus trabajos directamente desde JupyterLab el widget Trabajos de Notebook ( ) de tu cuaderno. También puede programar sus trabajos con el SDK para Python de SageMaker IA, que ofrece la flexibilidad de programar varios trabajos de cuaderno en un flujo de trabajo en proceso. Puede ejecutar varios cuadernos en paralelo y parametrizar las celdas de los cuadernos para personalizar los parámetros de entrada.

Esta función aprovecha los servicios de Amazon EventBridge, SageMaker Training y Pipelines y está disponible para su uso en su cuaderno Jupyter en cualquiera de los siguientes entornos:

- Instancias de Studio, Studio Lab, Studio Classic o cuaderno
- Configuración local, como la máquina local, en la que se ejecuta JupyterLab

Requisitos previos

Para programar un trabajo de cuaderno, asegúrese de que cumple los siguientes criterios:

- Asegúrese de que su cuaderno de Jupyter y cualquier script de inicialización o inicio sean independientes con respecto al código y los paquetes de software. De lo contrario, el trabajo no interactivo podría incurrir en errores.
- Compruebe Restricciones y consideraciones para asegurarse de que ha configurado correctamente su cuaderno de Jupyter, la configuración de red y la configuración del contenedor.
- Asegúrese de que su cuaderno pueda acceder a los recursos externos necesarios, como los clústeres de Amazon EMR.
- Si está configurando trabajos del cuaderno en un cuaderno de Jupyter local, complete la instalación. Para obtener instrucciones, consulte Guía de instalación.
- Si se conecta a un clúster de Amazon EMR de su cuaderno y desea parametrizar el comando de conexión de Amazon EMR, debe aplicar una solución alternativa mediante variables de entorno para transferir los parámetros. Para obtener más información, consulte Conexión a un clúster de Amazon EMR desde su cuaderno.
- Si se conecta a un clúster de Amazon EMR mediante la autenticación básica de Kerberos, LDAP o HTTP, debe utilizarla AWS Secrets Manager para pasar sus credenciales de seguridad al comando de conexión de Amazon EMR. Para obtener más información, consulte Conexión a un clúster de Amazon EMR desde su cuaderno.

- De forma opcional, si desea que la interfaz de usuario cargue previamente un script para que se ejecute al iniciar el cuaderno, el administrador debe instalarlo con una configuración de ciclo de vida (LCC). Para obtener información sobre cómo utilizar un script de LCC, consulte Customize a Notebook Instance Using a Lifecycle Configuration Script.

Guía de instalación

A continuación, se proporciona información sobre lo que necesita instalar para utilizar Notebook Jobs en su entorno. JupyterLab

Para Amazon SageMaker Studio y Amazon SageMaker Studio Lab

Si tu portátil está en Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Lab, no necesitas realizar ninguna instalación adicional: SageMaker Notebook Jobs está integrado en la plataforma. Para configurar los permisos necesarios para Studio, consulte Configuración de políticas y permisos para Studio.

Para los cuadernos de Jupyter locales

Si desea utilizar SageMaker Notebook Jobs para su JupyterLab entorno local, debe realizar una instalación adicional.

Para instalar SageMaker Notebook Jobs, complete los siguientes pasos:

1. Instale Python 3. Para obtener más información, consulte Installing Python 3 and Python Packages.
2. Instale JupyterLab la versión 4 o superior. Para obtener más información, consulta la documentación JupyterLab del SDK.
3. Instale el AWS CLI. Para obtener más información, consulte Instalar o actualizar la última versión de la AWS CLI.
4. Instale dos conjuntos de permisos. El usuario de IAM necesita permisos para enviar trabajos a SageMaker AI y, una vez enviados, el propio trabajo del bloc de notas asume una función de IAM que necesita permisos para acceder a los recursos en función de las tareas del trabajo.

    a. Si aún no se ha creado un usuario de IAM, consulte Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS.

    b. Si aún no ha creado su rol de trabajo del cuaderno, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM.

c. Adjunte los permisos y la política de confianza necesarios para asociarlos a su usuario y rol. Para obtener step-by-step instrucciones y detalles sobre los permisos, consulte. Instalación de políticas y permisos para los entornos locales de Jupyter

5. Genere AWS las credenciales para el usuario de IAM recién creado y guárdelas en el archivo de credenciales (~/.aws/credentials) de su entorno. JupyterLab Puede hacerlo con el comando de la CLI `aws configure`. Para obtener instrucciones, consulte la sección sobre establecer y ver los ajustes de configuración mediante comandos en Opciones de los archivos de configuración y credenciales.
6. (opcional) De forma predeterminada, la extensión del programador utiliza una imagen de Docker de SageMaker IA prediseñada con Python 2.0. Cualquier kernel que no sea el predeterminado y que se utilice en el cuaderno debe instalarse en el contenedor. Si desea ejecutar su cuaderno en un contenedor o en una imagen de Docker, debe crear una imagen de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para obtener información sobre cómo insertar una imagen de Docker en un Amazon ECR, consulte Inserción de una imagen de Docker.
7. Añade la JupyterLab extensión para SageMaker Notebook Jobs. Puede añadirlo a su JupyterLab entorno con el comando:`pip install amazon_sagemaker_jupyter_scheduler`. Es posible que deba reiniciar su servidor Jupyter con el comando: `sudo systemctl restart jupyter-server`.
8. Comience JupyterLab con el comando:`jupyter lab`.
9. Compruebe que el widget de trabajos del cuaderno ( ) aparezca en la barra de tareas de su cuaderno de Jupyter.

Configuración de políticas y permisos para Studio

Deberá instalar las políticas y los permisos adecuados antes de programar la primera ejecución del cuaderno. A continuación, se proporcionan instrucciones para configurar los siguientes permisos:

- Relaciones de confianza del rol de ejecución de trabajos
- Permisos de IAM adicionales asociados al rol de ejecución de trabajos
- (opcional) La política de AWS KMS permisos para usar una clave KMS personalizada

> **Important**
>
> Si su AWS cuenta pertenece a una organización que cuenta con políticas de control de servicios (SCP), sus permisos efectivos son la intersección lógica entre lo que permiten sus políticas de usuario SCPs y rol de IAM y lo que permiten. Por ejemplo, si la SCP de su organización especifica que solo puede acceder a los recursos de `us-east-1` y `us-west-1`, y sus políticas solo le permiten acceder a los recursos de `us-west-1` y`us-west-2`, en última instancia, solo podrá acceder a los recursos de `us-west-1`. Si quieres ejercer todos los permisos permitidos en tus políticas de rol y usuario, las de tu organización SCPs deberían concederte el mismo conjunto de permisos que tus propias políticas de usuario y rol de IAM. Para obtener información acerca de cómo determinar las solicitudes permitidas, consulte Cómo determinar si se una solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta.

Relaciones de confianza

Para modificar las relaciones de confianza, siga los pasos siguientes:

1. Abra la consola de IAM.
2. En el panel izquierdo, seleccione Roles.
3. Busque el rol de ejecución de trabajos para el trabajo del cuaderno y elija el nombre del rol.
4. Seleccione la pestaña Relaciones de confianza.
5. Elija Editar la política de confianza.
6. Copie y pegue la siguiente política:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "events.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

7. Elija Actualizar política.

Permisos de IAM adicionales

Es posible que tenga que incluir permisos de IAM adicionales en las siguientes situaciones:

- Los roles de trabajo del cuaderno y los roles de ejecución de Studio son diferentes
- Debe acceder a los recursos de Amazon S3 a través de un punto de conexión de VPC de S3
- Desea utilizar una clave de KMS personalizada para cifrar los buckets de Amazon S3 de entrada y salida

El siguiente análisis proporciona las políticas que necesita para cada caso.

Permisos necesarios si los roles de trabajo del cuaderno y los roles de ejecución de Studio son diferentes

El siguiente fragmento de código JSON es un ejemplo de política que debe agregar a los roles de trabajo del cuaderno y de ejecución de Studio si no utiliza el rol de ejecución de Studio como rol de trabajo del cuaderno. Revise y modifique esta política si necesita restringir aún más los privilegios.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"iam:PassRole",
         "Resource":"arn:aws:iam::*:role/*",
         "Condition":{
```

```
            "StringLike":{
               "iam:PassedToService":[
                  "sagemaker.amazonaws.com",
                  "events.amazonaws.com"
               ]
            }
         }
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "events:TagResource",
            "events:DeleteRule",
            "events:PutTargets",
            "events:DescribeRule",
            "events:PutRule",
            "events:RemoveTargets",
            "events:DisableRule",
            "events:EnableRule"
         ],
         "Resource":"*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "aws:ResourceTag/sagemaker:is-scheduling-notebook-job":"true"
            }
         }
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:CreateBucket",
            "s3:PutBucketVersioning",
            "s3:PutEncryptionConfiguration"
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::sagemaker-automated-execution-*"
      },
      {
            "Sid": "S3DriverAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemakerheadlessexecution-*"
            ]
        },
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "sagemaker:ListTags"
            ],
            "Resource":[
                "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*"
            ]
        },
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "sagemaker:AddTags"
            ],
            "Resource":[
                "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*"
            ]
        },
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetEncryptionConfiguration",
                "s3:PutObject",
```

```
            "s3:DeleteObject",
            "s3:GetObject",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:DescribeSpace",
            "sagemaker:DescribeStudioLifecycleConfig",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
            "sagemaker:CreateTrainingJob",
            "sagemaker:DescribeTrainingJob",
            "sagemaker:StopTrainingJob",
            "sagemaker:Search",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:DescribePipeline",
            "sagemaker:DeletePipeline",
            "sagemaker:StartPipelineExecution"
        ],
        "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

Permisos necesarios para acceder a los recursos de Amazon S3 a través de un punto de conexión de VPC de S3

Si ejecutas SageMaker Studio en modo de VPC privada y accedes a S3 a través del punto de enlace de VPC de S3, puedes añadir permisos a la política de puntos de enlace de VPC para controlar a qué recursos de S3 se puede acceder a través del punto de enlace de VPC. Agregue los siguientes permisos a su política de puntos de conexión de VPC. Puede modificar la política si necesita restringir aún más los permisos; por ejemplo, puede proporcionar una especificación más específica para el campo `Principal`.

```
{
    "Sid": "S3DriverAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
```

```
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::sagemakerheadlessexecution-*"
}
```

Para obtener más información sobre cómo configurar una política de puntos de conexión de VPC de S3, consulte Edición de la política del punto de conexión de VPC.

Permisos necesarios para usar una clave de KMS personalizada (opcional)

De forma predeterminada, los buckets de Amazon S3 de entrada y salida se cifran mediante el cifrado del lado del servidor, pero puede especificar una clave de KMS personalizada para cifrar los datos en el bucket de Amazon S3 de salida y en el volumen de almacenamiento asociado al trabajo del cuaderno.

Si desea utilizar una clave de KMS personalizada, asocie la siguiente política y proporcione su propio ARN de clave de KMS.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "kms:Encrypt",
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:CreateGrant"
         ],
         "Resource":"arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
      }
   ]
}
```

Instalación de políticas y permisos para los entornos locales de Jupyter

Deberá configurar los permisos y políticas necesarios para programar trabajos de cuaderno en un entorno de Jupyter local. El usuario de IAM necesita permisos para enviar trabajos a SageMaker AI

y la función de IAM que asume el propio trabajo de notebook necesita permisos para acceder a los recursos, en función de las tareas del trabajo. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los permisos y políticas necesarios.

Deberá instalar dos conjuntos de permisos. El siguiente diagrama muestra la estructura de permisos para programar trabajos de cuadernos en un entorno de Jupyter local. El usuario de IAM debe configurar los permisos de IAM para enviar trabajos a AI. SageMaker Una vez que el usuario envía el trabajo del cuaderno, el propio trabajo asume un rol de IAM que tiene permisos para acceder a los recursos en función de las tareas del trabajo.



Las siguientes secciones le ayudan a instalar las políticas y los permisos necesarios tanto para el usuario de IAM como para el rol de ejecución de trabajos.

Permisos de usuario de IAM

Permisos para enviar trabajos a AI SageMaker

Para agregar permisos para enviar trabajos, siga los siguientes pasos:

1. Abra la consola de IAM.
2. En el panel izquierdo, seleccione Usuarios.
3. Busque el usuario de IAM para su trabajo del cuaderno y elija el nombre de usuario.
4. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada en el menú desplegable.
5. Seleccione la pestaña JSON.
6. Copie y pegue la siguiente política:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EventBridgeSchedule",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:TagResource",
                "events:DeleteRule",
                "events:PutTargets",
                "events:DescribeRule",
                "events:EnableRule",
                "events:PutRule",
                "events:RemoveTargets",
                "events:DisableRule"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-scheduling-notebook-job":
 "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMPassrole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
```

```
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "sagemaker.amazonaws.com",
                        "events.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMListRoles",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListRoles",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "S3ArtifactsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:PutBucketVersioning",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetEncryptionConfiguration",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemaker-automated-execution-*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "S3DriverAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemakerheadlessexecution-*"
            ]
```

```
        },
        {
            "Sid": "SagemakerJobs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeTrainingJob",
                "sagemaker:StopTrainingJob",
                "sagemaker:DescribePipeline",
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:DeletePipeline",
                "sagemaker:CreatePipeline"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-scheduling-notebook-job":
"true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowSearch",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:Search",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SagemakerTags",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListTags",
                "sagemaker:AddTags"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ECRImage",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS KMS política de permisos (opcional)

De forma predeterminada, los buckets de Amazon S3 de entrada y salida se cifran mediante el cifrado del lado del servidor, pero puede especificar una clave de KMS personalizada para cifrar los datos en el bucket de Amazon S3 de salida y en el volumen de almacenamiento asociado al trabajo del cuaderno.

Si desea utilizar una clave de KMS personalizada, repita las instrucciones anteriores, asocie la siguiente política y proporcione su propio ARN de clave de KMS.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "kms:Encrypt",
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:CreateGrant"
         ],
         "Resource":"arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
      }
   ]
}
```

Permisos de rol de ejecución de trabajos

Relaciones de confianza

Para modificar las relaciones de confianza del rol de ejecución de trabajos, siga los pasos siguientes:

1. Abra la consola de IAM.
2. En el panel izquierdo, seleccione Roles.
3. Busque el rol de ejecución de trabajos para el trabajo del cuaderno y elija el nombre del rol.
4. Seleccione la pestaña Relaciones de confianza.
5. Elija Editar la política de confianza.
6. Copie y pegue la siguiente política:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "sagemaker.amazonaws.com",
                    "events.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Permisos adicionales

Una vez enviado, el trabajo del cuaderno necesita permisos para acceder a los recursos. Las siguientes instrucciones muestran cómo agregar un conjunto mínimo de permisos. Si es necesario, agregue más permisos en función de las necesidades de trabajo de su cuaderno. Para agregar permisos a su rol de ejecución de trabajos, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Abra la consola de IAM.

2. En el panel izquierdo, seleccione Roles.
3. Busque el rol de ejecución de trabajos para el trabajo del cuaderno y elija el nombre del rol.
4. Elija Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada en el menú desplegable.
5. Seleccione la pestaña JSON.
6. Copie y pegue la siguiente política:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PassroleForJobCreation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "S3ForStoringArtifacts",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-automated-execution-*"
        },
        {
            "Sid": "S3DriverAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemakerheadlessexecution-*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SagemakerJobs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:StartPipelineExecution",
                "sagemaker:CreateTrainingJob"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ECRImage",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

7. Agregue permisos a otros recursos a los que accede su trabajo del cuaderno.
8. Elija Revisar política.
9. Escriba un nombre para la política.
10. Elija Crear política.

Lugar de creación de un trabajo de cuaderno

Si desea crear un trabajo de cuaderno, tiene varias opciones. A continuación, se proporcionan las opciones de SageMaker IA para crear un trabajo de bloc de notas.

Puedes crear un trabajo en tu JupyterLab bloc de notas en la interfaz de usuario de Studio, o puedes crear un trabajo mediante programación con el SDK de SageMaker Python:

- Si crea el trabajo de cuaderno en la interfaz de usuario de Studio, debe proporcionar detalles sobre la imagen y el kernel, las configuraciones de seguridad y cualquier variable o script personalizado. Una vez hecho esto, su trabajo estará programado. Para obtener más información sobre cómo programar su trabajo con SageMaker Notebook Jobs, consulte. Creación de un cuaderno de trabajo en Studio
- Para crear un trabajo de notebook con el SDK de SageMaker Python, debe crear una canalización con un paso de trabajo de Notebook e iniciar una ejecución bajo demanda o, si lo desea, utilizar la función de programación de canalizaciones para programar futuras ejecuciones. El SageMaker SDK le brinda la flexibilidad de personalizar su canalización: puede ampliarla para convertirla en un flujo de trabajo con varios pasos de tareas de cuaderno. Como crea un paso de trabajo de SageMaker Notebook y un pipeline, puede realizar un seguimiento del estado de ejecución de su pipeline en el panel de tareas de SageMaker Notebook Jobs y también ver el gráfico de su canalización en Studio. Para obtener detalles sobre cómo programar su trabajo con el SDK de SageMaker Python y enlaces a cuadernos de ejemplo, consulteEjemplo del SDK de Python para crear un cuaderno con SageMaker IA.

Ejemplo del SDK de Python para crear un cuaderno con SageMaker IA

Para ejecutar un bloc de notas independiente con el SDK de SageMaker Python, debe crear un paso de trabajo de Notebook, adjuntarlo a una canalización y utilizar las utilidades que proporciona Pipelines para ejecutar el trabajo bajo demanda o, si lo desea, programar uno o más trabajos futuros. En las siguientes secciones, se describen los pasos básicos para crear un trabajo de cuaderno programado o bajo demanda y realizar un seguimiento de la ejecución. Además, consulte el siguiente análisis si necesita transferir parámetros a su trabajo de cuaderno o conectarse a Amazon EMR en su cuaderno; en estos casos, se requiere una preparación adicional de su cuaderno de Jupyter. También puede aplicar valores predeterminados a un subconjunto de argumentos de `NotebookJobStep` para no tener que especificarlos cada vez que cree un paso de trabajo de cuaderno.

Para ver ejemplos de cuadernos que muestran cómo programar trabajos de cuadernos con el SDK de Python para SageMaker IA, consulte cuadernos de ejemplos de trabajos de cuadernos.

Temas

- Pasos para crear un trabajo de cuaderno
- Consulte los trabajos de cuaderno en el panel de la interfaz de usuario de Studio
- Visualización del gráfico de la canalización en Studio

- Paso de los parámetros al cuaderno
- Conexión a un clúster de Amazon EMR en su cuaderno de entrada
- Configuración de opciones predeterminadas

Pasos para crear un trabajo de cuaderno

Puede crear un trabajo de cuaderno que se ejecute inmediatamente o de acuerdo con una programación. En las siguientes instrucciones se describen ambos métodos.

Para programar un trabajo de cuaderno, realice los siguientes pasos básicos:

1. Crear una instancia de `NotebookJobStep`. Para obtener más información sobre los `NotebookJobStep` parámetros, consulta sagemaker.workflow.steps. NotebookJobStep. Como mínimo, puede proporcionar los siguientes argumentos, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código:

   > **Important**
   >
   > Si programa el trabajo del bloc de notas con el SDK de SageMaker Python, solo podrá especificar determinadas imágenes para ejecutar el trabajo del bloc de notas. Para obtener más información, consulte Restricciones de imagen para trabajos de cuadernos del SDK de Python para SageMaker IA.

   ```
   notebook_job_step = NotebookJobStep(
       input_notebook=input-notebook,
       image_uri=image-uri,
       kernel_name=kernel-name
   )
   ```

2. Cree una canalización con su `NotebookJobStep` en un solo paso, tal y como se muestra en el siguiente fragmento:

   ```
   pipeline = Pipeline(
       name=pipeline-name,
       steps=[notebook_job_step],
       sagemaker_session=sagemaker-session,
   )
   ```

3. Ejecute la canalización bajo demanda o, si lo desea, programe futuras ejecuciones de la canalización. Para iniciar una ejecución inmediata, utilice el siguiente comando:

```
execution = pipeline.start(
    parameters={...}
)
```

Si lo desea, puede programar una sola ejecución futura de una canalización o varias ejecuciones en un intervalo predeterminado. Especifique su programación en `PipelineSchedule` y, a continuación, pase el objeto de programación a su canalización con `put_triggers`. Para obtener más información acerca de la programación de una canalización, consulte Programa una canalización con el SDK de SageMaker Python.

En el siguiente ejemplo, se programa la canalización para que se ejecute una vez el 12 de diciembre de 2023 a las 10:31:32 UTC.

```
my_schedule = PipelineSchedule(
    name="my-schedule“,
    at=datetime(year=2023, month=12, date=25, hour=10, minute=31, second=32)
)
pipeline.put_triggers(triggers=[my_schedule])
```

En el siguiente ejemplo, se programa la canalización para que se ejecute a las 10:15 h UTC del último viernes de cada mes de los años 2022 a 2023. Para obtener más información sobre la programación basada en cron, consulte Programaciones basadas en cron.

```
my_schedule = PipelineSchedule(
    name="my-schedule“,
    cron="15 10 ? * 6L 2022-2023"
)
pipeline.put_triggers(triggers=[my_schedule])
```

4. (Opcional) Vea los trabajos de su bloc de notas en el panel de trabajos de SageMaker bloc de notas. Los valores que proporcione para el argumento `tags` del paso Trabajo de cuaderno controlan la forma en que la interfaz de usuario de Studio captura y muestra el trabajo. Para obtener más información, consulte Consulte los trabajos de cuaderno en el panel de la interfaz de usuario de Studio.

Consulte los trabajos de cuaderno en el panel de la interfaz de usuario de Studio

Los trabajos de cuaderno que cree como pasos de la canalización aparecen en el panel de tareas Trabajo de cuaderno de Studio si especifica determinadas etiquetas.

> **Note**
>
> Solo los trabajos de bloc de notas creados en Studio o en JupyterLab entornos locales crean definiciones de trabajos. Por lo tanto, si crea su trabajo de bloc de notas con el SDK de SageMaker Python, no verá las definiciones de trabajo en el panel de trabajos de bloc de notas. Sin embargo, puede ver los trabajos de cuaderno tal y como se describe en Ver los trabajos del cuaderno.

Puede controlar qué miembros del equipo pueden ver los trabajos de su cuaderno con las siguientes etiquetas:

- Para mostrar el cuaderno a todos los perfiles de usuario o espacios de un dominio, añada la etiqueta de dominio con su nombre de dominio. A continuación se muestra un ejemplo:
  - clave: `sagemaker:domain-name`, valor: `d-abcdefghij5k`
- Para mostrar el trabajo del cuaderno a un perfil de usuario determinado de un dominio, añada tanto el perfil de usuario como las etiquetas de dominio. A continuación, se muestra un ejemplo de una etiqueta de perfil de usuario:
  - clave: `sagemaker:user-profile-name`, valor: `studio-user`
- Para mostrar el trabajo de cuaderno en un espacio, añada tanto el espacio como las etiquetas de dominio. A continuación, se muestra un ejemplo de etiqueta de espacio:
  - clave: `sagemaker:shared-space-name`, valor: `my-space-name`
- Si no asocia ningún dominio o perfil de usuario ni etiquetas de espacio, la interfaz de usuario de Studio no mostrará el trabajo de cuaderno creado por el paso de la canalización. En este caso, puede ver el trabajo de entrenamiento subyacente en la consola de trabajos de entrenamiento o puede ver el estado en la lista de ejecuciones de la canalización.

Una vez que haya configurado las etiquetas necesarias para ver sus trabajos en el panel de control, consulte Ver los trabajos del cuaderno para ver instrucciones sobre cómo ver los trabajos y descargar los resultados.

Visualización del gráfico de la canalización en Studio

Como el paso del trabajo de cuaderno forma parte de una canalización, puede ver el gráfico de la canalización (DAG) en Studio. En el gráfico de la canalización, puede ver el estado de la ejecución de la canalización y realizar un seguimiento del linaje. Para obtener más información, consulte Visualización de los detalles de la ejecución de una canalización.

Paso de los parámetros al cuaderno

Si quiere pasar parámetros al trabajo de cuaderno (utilizando el argumento `parameters` de `NotebookJobStep`), debe preparar el cuaderno de entrada para recibir los parámetros.

El ejecutor de trabajos de cuadernos basado en Papermill busca una celda de Jupyter etiquetada con la etiqueta `parameters` y aplica los nuevos parámetros o las anulaciones de parámetros inmediatamente después de esta celda. Para obtener más información, consulte Parametrizar el cuaderno.

Una vez realizado este paso, pase los parámetros a su `NotebookJobStep`, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
notebook_job_parameters = {
    "company": "Amazon"
}

notebook_job_step = NotebookJobStep(
    image_uri=image-uri,
    kernel_name=kernel-name,
    role=role-name,
    input_notebook=input-notebook,
    parameters=notebook_job_parameters,
    ...
)
```

Conexión a un clúster de Amazon EMR en su cuaderno de entrada

Si se conecta a un clúster de Amazon EMR desde su cuaderno de Jupyter en Studio, es posible que tenga que modificar adicionalmente su cuaderno de Jupyter en Studio. Consulte Conexión a un clúster de Amazon EMR desde su cuaderno si necesita realizar alguna de las siguientes tareas en su cuaderno:

- Pase parámetros al comando de conexión de Amazon EMR. Studio usa Papermill para ejecutar cuadernos. En los SparkMagic núcleos, es posible que los parámetros que transfiera al comando

de conexión de Amazon EMR no funcionen según lo esperado debido a la forma en que Papermill pasa la información. SparkMagic

- Pasar las credenciales de usuario a clústeres de Amazon EMR autenticados por Kerberos, LDAP o HTTP Basic Auth. Debe pasar las credenciales de usuario a través de AWS Secrets Manager.

Configuración de opciones predeterminadas

El SageMaker SDK le ofrece la opción de establecer valores predeterminados para un subconjunto de parámetros, de modo que no tenga que especificarlos cada vez que cree una instancia. `NotebookJobStep` Estos parámetros son `role`, `s3_root_uri`, `s3_kms_key`, `volume_kms_key`, `subnets` y `security_group_ids`. Usa el archivo de configuración de SageMaker AI para establecer los valores predeterminados del paso. Para obtener información sobre el archivo de configuración de SageMaker AI, consulte Configuración y uso de valores predeterminados con el SDK de SageMaker Python. .

Para configurar los valores predeterminados de los trabajos de cuaderno, aplique los nuevos valores predeterminados a la sección de trabajos del cuaderno del archivo de configuración, tal y como se muestra en el siguiente fragmento:

```
SageMaker:
  PythonSDK:
    Modules:
      NotebookJob:
        RoleArn: 'arn:aws:iam::555555555555:role/IMRole'
        S3RootUri: 's3://amzn-s3-demo-bucket/my-project'
        S3KmsKeyId: 's3kmskeyid'
        VolumeKmsKeyId: 'volumekmskeyid1'
        VpcConfig:
          SecurityGroupIds:
            - 'sg123'
          Subnets:
            - 'subnet-1234'
```

Creación de un cuaderno de trabajo en Studio

> **Note**
>
> El programador de cuadernos se creó a partir de los servicios Amazon EventBridge, SageMaker Training y Pipelines. Si los trabajos del cuaderno no tienen éxito, es posible

que aparezcan errores relacionados con estos servicios. A continuación, se proporciona información sobre cómo crear un trabajo de cuaderno en la interfaz de usuario de Studio.

SageMaker Notebook Jobs le proporciona las herramientas para crear y administrar sus trabajos de cuaderno no interactivos mediante el widget Notebook Jobs. Puede crear trabajos, ver los trabajos que ha creado y pausar, detener o reanudar los trabajos existentes. También puede modificar las programaciones de los cuadernos.

Al crear el trabajo de cuaderno programado, el programador intenta inferir una selección de opciones predeterminadas y rellena automáticamente el formulario para ayudarle a ponerse en marcha rápidamente. Si utiliza Studio, como mínimo puede enviar un trabajo bajo demanda sin configurar ninguna opción. También puede enviar una definición de trabajo del cuaderno (programada) con solo la información de la programación específica. Sin embargo, puede personalizar otros campos si el trabajo programado requiere ajustes especializados. Si utiliza un cuaderno de Jupyter local, la extensión del planificador incluye una característica para que especifique sus propios valores predeterminados (para un subconjunto de opciones), de forma que no tenga que insertar manualmente los mismos valores cada vez.

Al crear un trabajo de cuaderno, puede incluir archivos adicionales, como conjuntos de datos, imágenes y scripts locales. Para ello, elija Ejecutar el trabajo con carpeta de entrada. El trabajo de cuaderno ahora tendrá acceso a todos los archivos de la carpeta del archivo de entrada. Mientras se ejecuta el trabajo de cuaderno, la estructura de archivos del directorio permanece inalterada.

Para programar un trabajo de cuaderno, complete los siguientes pasos.

1. Abra el formulario Crear trabajo.

   En JupyterLab entornos locales, elija el icono Crear un trabajo de bloc de notas
   ( )
   en la barra de tareas. Si no ve el icono, siga las instrucciones en Guía de instalación para instalarlo.

   En Studio, abra el formulario de una de las dos formas siguientes:

   - Uso del explorador de archivos

     1. En el explorador de archivos del panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en el cuaderno que desee ejecutar como un trabajo programado.
     2. Elija Crear trabajo de cuaderno.

- En el cuaderno de Studio
  - En el cuaderno de Studio que desee ejecutar como un trabajo programado, seleccione el icono Crear un trabajo de cuaderno ( ) en la barra de herramientas de Studio.

2. Rellene el formulario que aparece. El formulario muestra los siguientes campos:
   - Nombre del trabajo: nombre descriptivo que especifique para el trabajo.
   - Archivo de entrada: el nombre del cuaderno que va a ejecutar en modo no interactivo.
   - Tipo de cómputo: el tipo de instancia de Amazon EC2 en la que desea ejecutar el cuaderno.
   - Parámetros: parámetros personalizados que, si lo desea, puede especificar como entradas para su cuaderno. Para utilizar esta característica, es posible que desee etiquetar una celda específica de su cuaderno de Jupyter con la etiqueta **`parameters`** para controlar dónde se aplican sus parámetros. Para obtener más información, consulte Parametrizar el cuaderno.
   - (Opcional) Ejecutar trabajo con carpeta de entrada: si se selecciona, el trabajo programado tendrá acceso a todos los archivos que se encuentren en la misma carpeta que el archivo de entrada.
   - Opciones adicionales: puede especificar personalizaciones adicionales para su trabajo. Por ejemplo, puede especificar una imagen o un kernel, las carpetas de entrada y salida, las opciones de reintento y tiempo de espera del trabajo, los detalles de cifrado y los scripts de inicialización personalizados. Para ver una lista completa de las personalizaciones que puede aplicar, consulte Opciones disponibles.
3. Programe su trabajo. Puede utilizar su cuaderno bajo demanda o según una programación fija.
   - Para ejecutar el cuaderno bajo demanda, complete los siguientes pasos.
     - Seleccione Ejecutar ahora.
     - Seleccione Crear.
     - Aparece la pestaña Trabajos de cuaderno. Elija Recargar para cargar su trabajo en el panel.
   - Para ejecutar el cuaderno según una programación fija, complete los siguientes pasos.
     - Elija Ejecutar según una programación.
     - Elija la lista desplegable Intervalo y seleccione un intervalo. Los intervalos van desde cada minuto hasta mensualmente. También puede seleccionar Programación personalizada.
     - Según el intervalo que elija, aparecerán campos adicionales para ayudarle a especificar mejor el día y la hora de ejecución que desee. Por ejemplo, si selecciona Día para una ejecución

diaria, aparecerá un campo adicional para que especifique la hora deseada. Tenga en cuenta que cualquier hora que especifique está en formato UTC. Tenga en cuenta también que si elige un intervalo pequeño, como un minuto, sus trabajos se superpondrán si el trabajo anterior no se ha completado cuando comience el siguiente.

Si selecciona una programación personalizada, utilizará la sintaxis cron en el cuadro de expresión para especificar la fecha y hora exactas de la ejecución. La sintaxis cron es una lista de dígitos separados por espacios, cada uno de los cuales representa una unidad de tiempo desde segundos hasta años. Si necesita ayuda con la sintaxis cron, puede elegir Obtener ayuda con la sintaxis cron en el cuadro de expresiones.

- Seleccione Crear.
- Aparece la pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno. Seleccione Recargar para cargar la definición del trabajo en el panel.

Configuración de opciones predeterminadas para los cuadernos locales

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Puede configurar las opciones predeterminadas al crear un trabajo de cuaderno. Eso puede ahorrarle tiempo si tiene pensado crear varios trabajos de cuaderno con opciones distintas a las que se proporcionan de manera predeterminada. A continuación, se proporciona información sobre cómo configurar las opciones predeterminadas para los cuadernos locales.

Si tiene que escribir (o pegar) manualmente valores personalizados en el formulario Crear trabajo, puede almacenar los nuevos valores predeterminados y la extensión del planificador insertará los nuevos valores cada vez que cree una nueva definición de trabajo. Esta característica está disponible para las siguientes opciones:

- ARN del rol
- Carpeta de entrada de S3
- Carpeta de salida de S3
- Clave de KMS de cifrado de salida (si activa Configurar el cifrado de trabajos)
- Clave de KMS de cifrado del volumen de la instancia de trabajo (si activa Configurar el cifrado de trabajos)

Esta característica le ahorra tiempo si inserta valores diferentes a los valores predeterminados proporcionados y continúa utilizando esos valores para futuras ejecuciones de trabajos. La configuración de usuario que elijas se guarda en la máquina en la que se ejecuta el JupyterLab servidor y se recupera con la ayuda de la API nativa. Si proporciona nuevos valores predeterminados para una o más opciones, pero no para las cinco, se utilizarán los valores predeterminados anteriores para las que no haya personalizado.

Las siguientes instrucciones le muestran cómo previsualizar los valores predeterminados existentes, configurar nuevos valores predeterminados y restablecer los valores predeterminados para los trabajos de cuaderno.

Realice los siguientes pasos para previsualizar los valores predeterminados existentes en los trabajos de cuaderno:

1. Abra la consola Amazon SageMaker Studio Classic siguiendo las instrucciones deLanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el explorador de archivos del panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en el cuaderno que desee ejecutar como un trabajo programado.
3. Elija Crear trabajo de cuaderno.
4. Seleccione Opciones adicionales para expandir la pestaña de configuración de trabajos del cuaderno. Puede ver la configuración predeterminada aquí.

Para configurar nuevos valores predeterminados para los futuros trabajos de cuaderno, siga estos pasos:

1. Abra la consola Amazon SageMaker Studio Classic siguiendo las instrucciones deLanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el menú superior de Studio Classic, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Editor de configuración avanzada.

3. Selecciona Amazon SageMaker Scheduler en la lista que aparece debajo de Configuración. Puede que ya esté abierto de forma predeterminada.
4. Puede actualizar la configuración predeterminada directamente en esta página de la interfaz de usuario o mediante el editor de JSON.

   - En la interfaz de usuario, puede insertar nuevos valores para el ARN del rol, la Carpeta de entrada de S3, la Carpeta de salida de S3, la Clave de KMS de cifrado de salida o la Clave de KMS de cifrado del volumen de instancia de trabajo. Si cambia estos valores, verá los nuevos valores predeterminados para estos campos cuando cree su próximo trabajo de cuaderno en Opciones adicionales.
   - (Opcional) Para actualizar los valores predeterminados del usuario mediante el Editor de configuración de JSON, realice los siguientes pasos:

     1. En la esquina superior derecha, seleccione el Editor de configuración de JSON.
     2. En la barra lateral izquierda de Configuración, selecciona Amazon SageMaker AI Scheduler. Puede que ya esté abierto de forma predeterminada.

        Puede ver sus valores predeterminados actuales en el panel Preferencias de usuario.

        Puede ver los valores predeterminados del sistema en el panel Valores predeterminados del sistema.
     3. Para actualizar los valores predeterminados, copie y pegue el fragmento de código JSON del panel de Valores predeterminados del sistema en el panel de Preferencias de usuario y actualice los campos.
     4. Si ha actualizado los valores predeterminados, seleccione el icono de Guardar configuración de usuario
        ( )
        en la esquina superior derecha. Al cerrar el editor, no se guardan los cambios.

Si ha modificado anteriormente los valores predeterminados definidos por el usuario y ahora desea restablecerlos, complete los siguientes pasos:

1. En el menú superior de Studio Classic, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Editor de configuración avanzada.
2. Selecciona Amazon SageMaker Scheduler en la lista que aparece debajo de Configuración. Puede que ya esté abierto de forma predeterminada.

3. Puede restaurar los valores predeterminados utilizando directamente esta página de la interfaz de usuario o el editor de JSON.

   - En la interfaz de usuario, puede elegir Restaurar valores predeterminados en la esquina superior derecha. Los valores predeterminados se restauran a cadenas vacías. Solo verá esta opción si ha modificado previamente los valores predeterminados.
   - (Opcional) Para reiniciar la configuración predeterminada utilizando el Editor de configuración de JSON, realice los siguientes pasos:

     1. En la esquina superior derecha, seleccione el Editor de configuración de JSON.
     2. En la barra lateral izquierda de Configuración, selecciona Amazon SageMaker AI Scheduler. Puede que ya esté abierto de forma predeterminada.

        Puede ver sus valores predeterminados actuales en el panel Preferencias de usuario.

        Puede ver los valores predeterminados del sistema en el panel Valores predeterminados del sistema.
     3. Para restablecer la configuración predeterminada actual, copie el contenido del panel de Valores predeterminados del sistema al panel Preferencias de usuario.
     4. Elija el icono de Guardar configuración de usuario
        ( )
        en la esquina superior derecha. Al cerrar el editor, no se guardan los cambios.

Flujos de trabajo de cuaderno

Dado que un trabajo de cuaderno ejecuta su código personalizado, puede crear una canalización que incluya uno o más pasos del trabajo de cuaderno. Los flujos de trabajo de ML suelen contener varios pasos, como un paso de procesamiento para preprocesar los datos, un paso de entrenamiento para crear el modelo y un paso de evaluación del modelo, entre otros. Una posible utilidad de los trabajos de cuaderno es para gestionar el preprocesamiento. Es posible que tenga un cuaderno que realice la transformación o ingesta de datos, un paso EMR que lleve a cabo la limpieza de datos y otro trabajo de cuaderno que realice la caracterización de las entradas antes de iniciar un paso de entrenamiento. Un trabajo de cuaderno puede requerir información de los pasos anteriores de la canalización o de la personalización especificada por el usuario como parámetros en el cuaderno de entrada. Para ver ejemplos que muestran cómo pasar parámetros y variables de entorno a su cuaderno y cómo recuperar información de los pasos anteriores, consulte Paso de la información a y desde su paso del cuaderno.

En otro caso práctico, uno de los trabajos del cuaderno podría llamar a otro cuaderno para que realice algunas tareas durante la ejecución del cuaderno. En este caso, tendrá que especificar los cuadernos de origen como dependencias del paso de trabajo del cuaderno. Para obtener más información acerca de cómo llamar a otro cuaderno, consulte Invocación de otro cuaderno en el trabajo de cuaderno.

Para ver ejemplos de cuadernos que muestran cómo programar trabajos de cuadernos con el SDK de Python para SageMaker IA, consulte cuadernos de ejemplos de trabajos de cuadernos.

Paso de la información a y desde su paso del cuaderno

En las siguientes secciones, se describen las formas de pasar información a su cuaderno como parámetros y variables de entorno.

Paso de variables de entorno.

Pase variables de entorno como un diccionario al argumento `environment_variable` de su `NotebookJobStep`, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
environment_variables = {"RATE": 0.0001, "BATCH_SIZE": 1000}

notebook_job_step = NotebookJobStep(
    ...
    environment_variables=environment_variables,
    ...
)
```

Puede utilizar las variables de entorno en el cuaderno utilizando `os.getenv()`, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
# inside your notebook
import os
print(f"ParentNotebook: env_key={os.getenv('env_key')}")
```

Paso de parámetros

Al pasar los parámetros al primer paso de Trabajo de cuaderno de la instancia de `NotebookJobStep`, si lo desea, puede etiquetar una celda de su cuaderno de Jupyter para indicar dónde aplicar los nuevos parámetros o las anulaciones de parámetros. Para obtener instrucciones sobre cómo etiquetar una celda en su cuaderno de Jupyter, consulte Parametrizar el cuaderno.

Puede pasar los parámetros a través del parámetro `parameters` del paso del trabajo de cuaderno, tal y como se muestra en el siguiente fragmento de código:

```
notebook_job_parameters = {
    "company": "Amazon",
}

notebook_job_step = NotebookJobStep(
    ...
    parameters=notebook_job_parameters,
    ...
)
```

En el cuaderno de entrada, los parámetros se aplican después de la celda etiquetada con `parameters` o al principio del cuaderno si no tiene una celda etiquetada.

```
# this cell is in your input notebook and is tagged with 'parameters'
# your parameters and parameter overrides are applied after this cell
company='default'
```

```
# in this cell, your parameters are applied
# prints "company is Amazon"
print(f'company is {company}')
```

Recuperación de información de un paso anterior

A continuación, se explica cómo extraer datos de un paso anterior para pasarlos al paso Trabajo de cuaderno.

Utilice el atributo **`properties`**

Puede utilizar las siguientes propiedades con el atributo `properties` del paso anterior:

- `ComputingJobName`: nombre del trabajo de entrenamiento
- `ComputingJobStatus`: estado del trabajo de entrenamiento
- `NotebookJobInputLocation`: ubicación de entrada de Amazon S3
- `NotebookJobOutputLocationPrefix`: ruta a los resultados de su trabajo de entrenamiento, más específicamente {*`NotebookJobOutputLocationPrefix`*}/{*`training-job-name`*}/`output/output.tar.gz`. Contiene los resultados
- `InputNotebookName`: nombre del archivo del cuaderno de entrada

- `OutputNotebookName`: nombre del archivo del cuaderno de salida (que podría no existir en la carpeta de salida del trabajo de entrenamiento si el trabajo falla)

En el siguiente fragmento de código, se muestra cómo extraer parámetros del atributo de propiedades.

```
notebook_job_step2 = NotebookJobStep(
    ....
    parameters={
        "step1_JobName": notebook_job_step1.properties.ComputingJobName,
        "step1_JobStatus": notebook_job_step1.properties.ComputingJobStatus,
        "step1_NotebookJobInput":
 notebook_job_step1.properties.NotebookJobInputLocation,
        "step1_NotebookJobOutput":
 notebook_job_step1.properties.NotebookJobOutputLocationPrefix,
    }
```

Uso JsonGet

Si desea pasar algún parámetro que no se ha mencionado más arriba y las salidas JSON del paso anterior residen en Amazon S3, utilice `JsonGet`. `JsonGet` es un mecanismo general que puede extraer datos directamente de los archivos de JSON en Amazon S3.

Para extraer archivos JSON en Amazon S3 con `JsonGet`, siga estos pasos:

1. Cargue el archivo JSON en Amazon S3. Si los datos ya están cargados en Amazon S3, omita este paso. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo cargar un archivo JSON en Amazon S3.

   ```
   import json
   from sagemaker.s3 import S3Uploader

   output = {
       "key1": "value1",
       "key2": [0,5,10]
   }

   json_output = json.dumps(output)

   with open("notebook_job_params.json", "w") as file:
       file.write(json_output)
   ```

```
S3Uploader.upload(
    local_path="notebook_job_params.json",
    desired_s3_uri="s3://path/to/bucket"
)
```

2. Proporcione su URI de S3 y la ruta JSON del valor que desee extraer. En el siguiente ejemplo, `JsonGet` devuelve un objeto que representa el índice 2 del valor asociado a la clave `key2` (`10`).

```
NotebookJobStep(
    ....
    parameters={
        # the key job_key1 returns an object representing the value 10
        "job_key1": JsonGet(
            s3_uri=Join(on="/", values=["s3:/", ..]),
            json_path="key2[2]" # value to reference in that json file
        ),
        "job_key2": "Amazon"
    }
)
```

Invocación de otro cuaderno en el trabajo de cuaderno

Aprenda a configurar una canalización en la que un trabajo de cuaderno llame a otro cuaderno. A continuación, se configura un ejemplo de una canalización con un paso de trabajo de cuaderno en el que el cuaderno llama a otros dos cuadernos. El cuaderno de entrada contiene las siguientes líneas:

```
%run 'subfolder/notebook_to_call_in_subfolder.ipynb'
%run 'notebook_to_call.ipynb'
```

Pase estos cuadernos a sus instancias de `NotebookJobStep` con `additional_dependencies`, como se muestra en el siguiente fragmento. Tenga en cuenta que las rutas proporcionadas para los cuadernos en `additional_dependencies` provienen de la ubicación raíz. Para obtener información sobre cómo SageMaker AI carga sus archivos y carpetas dependientes a Amazon S3 para que pueda proporcionar correctamente las rutas a sus dependencias, consulte la descripción en. `additional_dependencies` NotebookJobStep

```
input_notebook = "inputs/input_notebook.ipynb"
simple_notebook_path = "inputs/notebook_to_call.ipynb"
folder_with_sub_notebook = "inputs/subfolder"
```

```
notebook_job_step = NotebookJobStep(
    image_uri=image-uri,
    kernel_name=kernel-name,
    role=role-name,
    input_notebook=input_notebook,
    additional_dependencies=[simple_notebook_path, folder_with_sub_notebook],
    tags=tags,
)
```

Opciones disponibles

La siguiente tabla muestra todas las opciones disponibles que puede usar para personalizar su trabajo de notebook, ya sea que ejecute su trabajo de notebook en Studio, en un entorno Jupyter local o utilizando el SDK de SageMaker Python. La tabla incluye el tipo de opción personalizada, una descripción, directrices adicionales sobre cómo utilizarla, un nombre de campo para la opción en Studio (si está disponible) y el nombre del parámetro para el paso del trabajo del cuaderno en el SDK de SageMaker Python (si está disponible).

En el caso de algunas opciones, también puede preconfigurar valores predeterminados personalizados para no tener que especificarlos cada vez que configure un trabajo de cuaderno. En el caso de Studio, estas opciones son Rol, Carpeta de entrada, Carpeta de salida e ID de clave de KMS, y se especifican en la siguiente tabla. Si ha preconfigurado valores predeterminados personalizados para estas opciones, estos campos se rellenan automáticamente en el formulario Crear trabajo al crear el trabajo de cuaderno. Para obtener más información sobre cómo crear valores predeterminados personalizados en los entornos de Studio y Jupyter locales, consulte Configuración de opciones predeterminadas para los cuadernos locales.

El SageMaker SDK también te ofrece la opción de establecer valores predeterminados inteligentes para no tener que especificar estos parámetros al crear un`NotebookJobStep`. Estos parámetros son `role`, `s3_root_uri`, `s3_kms_key`, `volume_kms_key`, `subnets` y `security_group_ids`, y se especifican en la siguiente tabla. Para obtener más información acerca de cómo configurar valores predeterminados inteligentes, consulteConfiguración de opciones predeterminadas.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Nombre del trabajo	El nombre de su trabajo tal y como debería aparecer en el panel Trabajos de cuaderno.	Campo Nombre del trabajo.	Igual que Studio.	Parámetro `notebook_job_name`. El valor predeterminado es `None`.
Image	La imagen del contenedor utilizada para ejecutar el cuaderno de forma no interactiva en el tipo de cómputo elegido.	Campo Imagen. Este campo tiene como valor predeterminado la imagen actual del cuaderno. Cambie este campo del valor predeterminado a uno personalizado si es necesario. Si Studio no puede inferir este valor, el formulario muestra un error de validación que requiere que lo especifiq ue. Esta imagen puede ser personalizada, una bring-your-own imagen o una SageMaker imagen disponible en Amazon. Para obtener una lista de SageMaker las imágenes	Campo Imagen. Este campo requiere un URI de ECR de una imagen de Docker que pueda ejecutar el cuaderno proporcionado en el tipo de cómputo seleccion ado. De forma predeterm inada, la extensión del planificador usa Python 2.0 precompilado y basado en imágenes de Docker de SageMaker IA. Esta es la imagen oficial de Python 3.8 DockerHub con boto3 y el AWS CLI núcleo de Python 3. También puede proporcionar cualquier URI de ECR que cumpla	Obligator io. Parámetro `image_uri`. Ubicación del URI de una imagen de Docker en ECR. Puede utilizar imágenes de

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
		disponibles compatibles con el programador de cuadernos, consulte SageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic.	con la especificación de imagen personalizada del cuaderno. Para obtener más información, consulte Especificaciones SageMaker de imagen personalizadas para Amazon SageMaker Studio Classic. Esta imagen debe contener todos los kernels y bibliotecas necesarios para el funcionamiento del cuaderno.	SageMaker distribución específicas o una imagen personalizada basada en esas imágenes, o bien puede utilizar su propia imagen preinstalada con las funciones del cuaderno de tareas que

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
				cumplan con los requisitos adicionales. Para obtener más información, consulte Restricciones de imagen para trabajos de cuadernos del SDK de Python para SageMaker IA.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Tipo de instancia	El tipo de instancia de EC2 que se utilizará para ejecutar el trabajo de cuaderno. El trabajo del cuaderno utiliza un trabajo de SageMaker formación como capa de cálculo, por lo que el tipo de instancia especificado debe ser un tipo de instancia compatible con SageMaker formación.	Campo Tipo de computación. El valor predeterminado es `ml.m5.large` .	Igual que Studio.	Parámetro `instance_type` . El valor predeterminado es `ml.m5.large` .

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Kernel	El kernel de Jupyter utilizado para ejecutar el trabajo del cuaderno.	Campo Kernel. Este campo tiene como valor predeterminado el kernel actual del cuaderno. Cambie este campo del valor predeterminado a uno personalizado si es necesario. Si Studio no puede inferir este valor, el formulario muestra un error de validación que requiere que lo especifiq ue.	Campo Kernel. Este kernel debe estar presente en la imagen y seguir las especificaciones del kernel de Jupyter. El valor predeterminado de este campo es el kernel de Python3 que se encuentra en la imagen base de Python 2.0. SageMaker Cambie este campo a un valor personalizado si es necesario.	Obligatorio. Parámetro `kernel_name` . Este kernel debe estar presente en la imagen y seguir las especificaciones del kernel de Jupyter. Para ver los identificadores de kernel

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
				de su imagen, consulte (ENLACE).
SageMak Sesión de IA	La sesión de SageMaker IA subyacente en la que se delegan las llamadas al servicio de SageMaker IA.	N/A	N/A	Parámetro `sagemaker_session` . Si no se especifica, se crea una mediante una cadena de configuración predeterminada.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
ARN del rol	El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol utilizado con el trabajo del cuaderno.	Campo ARN de rol. El valor predeterminado de este campo es el rol de ejecución de Studio. Cambie este campo a un valor personalizado si es necesario. **Note** Si Studio no puede inferir este valor, el campo ARN del rol está en blanco. En este caso, inserte el ARN que desee utilizar.	Campo ARN de rol. El valor predeterminado de este campo es cualquier rol con el prefijo `SagemakerJupyterScheduler` . Si tiene varios roles con el prefijo, la extensión elige uno. Cambie este campo a un valor personalizado si es necesario. Para este campo, puede establecer su propia configuración de usuario predeterminada, que se rellena automáticamente cada vez que crea una nueva definición de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones predeterminadas para los cuadernos locales.	Parámetro `role`. Utiliza de forma predeterminada la función de IAM predeterminada de la SageMaker IA si el SDK se ejecuta en SageMaker notebooks o Studio Notebooks . SageMaker

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
				De lo contrario, emite un `ValueError`. Permite valores predeterminados inteligentes.
Cuaderno de entrada	El nombre del cuaderno cuya ejecución va a programar.	Obligatorio. Campo Archivo de entrada.	Igual que Studio.	Parámetro obligatorio `input_notebook`

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Carpeta de entrada	La carpeta que contiene las entradas. En esta carpeta se colocan las entradas del trabajo, incluido el cuaderno de entradas y cualquier script de inicio o inicialización opcional.	Campo Carpeta de entrada. Si no proporciona una carpeta, el programador crea un bucket de Amazon S3 predeterminado para sus entradas.	Igual que Studio. Para este campo, puede establecer su propia configuración de usuario predeterminada, que se rellena automáticamente cada vez que crea una nueva definición de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones predeterminadas para los cuadernos locales.	N/D. La carpeta de entrada se coloca dentro de la ubicación especificada por el parámetro `s3_root_uri` .

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Carpeta de salida	La carpeta que contiene las salidas. En esta carpeta se colocan las salidas de los trabajos, incluidos el cuaderno de salidas y los registros.	Campo Carpeta de entrada. Si no especifica una carpeta, el programador crea un bucket de Amazon S3 predeterminado para sus salidas.	Igual que Studio. Para este campo, puede establecer su propia configuración de usuario predeterminada, que se rellena automáticamente cada vez que crea una nueva definición de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones predeterminadas para los cuadernos locales.	N/D. La carpeta de salida se coloca dentro de la ubicación especificada por el parámetro `s3_root_uri` .

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Parameters	Un diccionario de variables y valores para pasar al trabajo de cuaderno.	Campo Parámetros. Debe parametrizar el cuaderno para aceptar los parámetros.	Igual que Studio.	Parámetro `parameters`. Debe parametrizar el cuaderno para aceptar los parámetros.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Dependencias adicionales (archivo o carpeta)	La lista de dependencias de archivos o carpetas que el trabajo de cuaderno carga en la carpeta provisional s3.	No admitido.	No admitido.	Parámetro `additional_dependencies`. El trabajo de cuaderno carga estas dependencias en una carpeta provisional de S3 para que puedan consumirse durante la ejecución.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
URI de la raíz de S3	La carpeta que contiene las entradas. En esta carpeta se colocan las entradas del trabajo, incluido el cuaderno de entradas y cualquier script de inicio o inicialización opcional. Este bucket de S3 debe estar en la misma Cuenta de AWS que utiliza para ejecutar el trabajo del cuaderno.	N/D. Utilice Carpeta de entrada y Carpeta de salida.	Igual que Studio.	Parámetro `s3_root_uri` . El valor predeterminado es un bucket de S3 predeterminado. Permite valores predeterminados inteligentes.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Variables de entorno	Cualquier variable de entorno existente que desee anular o cualquier variable de entorno nueva que desee ingresar y utilizar en su cuaderno.	Campo Variables de entorno.	Igual que Studio.	Parámetro `environment_variables`. El valor predeterminado es `None`.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Tags	Una lista de etiquetas asociadas al trabajo.	N/A	N/A	Parámetro `tags`. El valor predeterminado es `None`. Sus etiquetas controlan la forma en que la interfaz de usuario de Studio captura y muestra el trabajo creado por la

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
				canalización. Para obtener más información, consulte Consulte los trabajos de cuaderno en el panel de la interfaz de usuario de Studio.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Script de inicio	Un script precargado en el menú de inicio del cuaderno que puede elegir ejecutar antes de ejecutar el cuaderno.	Campo Script de inicio. Seleccione un script de configuración del ciclo de vida (LCC) que se ejecute en la imagen al iniciarse. **Note** Un script de inicio se ejecuta en un intérprete de comandos fuera del entorno de Studio. Por lo tanto, este script no puede depender del almacenamiento local de Studio, de las variables de entorno ni de los metadatos de la aplicación (en `/opt/ml/metadata`). Además, si utiliza un script de inicio y un script de inicialización, el	No admitido.	No admitido.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
		script de inicio se ejecutará primero.		

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Script de inicialización	Una ruta a un script local que puede ejecutar cuando se inicia el cuaderno.	Campo Script de inicialización. Introduzca la ruta del archivo EFS donde se encuentre un script local o un script de configuración del ciclo de vida (LCC). Si utiliza un script de inicio y un script de inicialización, el script de inicio se ejecutará primero. **Note** El script de inicialización proviene del mismo intérprete de comandos que el trabajo del cuaderno. Este no es el caso de un script de inicio descrito anteriormente. Además, si utiliza un script de inicio y un script de inicialización, el script de inicio se ejecutará primero.	Campo Script de inicialización. Introduzca la ruta del archivo local donde se encuentre un script local o un script de configuración del ciclo de vida (LCC).	Parámetro `initialization_script` . El valor predeterminado es `None`.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Número máximo de reintentos	Número de veces que Studio intenta volver a ejecutar un trabajo que no tiene éxito.	Campo Reintentos máximos. El valor predeterminado es 1.	Igual que Studio.	Parámetro `max_retry_attempts`. El valor predeterminado es 1.
Tiempo máximo de ejecución (en segundos	El tiempo máximo, en segundos, que un trabajo de cuaderno puede ejecutarse antes de que se detenga. Si configura tanto el tiempo máximo de ejecución como el máximo de reintentos, el tiempo de ejecución se aplica a cada reintento. Si un trabajo no se completa en este tiempo, su estado se establece en `Failed`.	Campo Tiempo máximo de ejecución (en segundos). El valor predeterminado es `172800 seconds (2 days)`.	Igual que Studio.	Parámetro `max_runtime_in_seconds`. El valor predeterminado es `172800 seconds (2 days)`.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Políticas de reintentos	Una lista de políticas de reintentos, que rigen las acciones que se deben realizar en caso de error.	No admitido.	No admitido.	Parámetro `retry_policies`. El valor predeterminado es `None`.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Añada dependencias `Step` o `StepCollection`	Una lista de nombres `Step` o `StepCollection` o instancias de los que depende el trabajo.	No admitido.	No admitido.	Parámetro `depends_on`. El valor predeterminado es `None`. Utilícelo para definir dependencias explícitas entre los pasos de su gráfico de canalización.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Tamaño del volumen	El tamaño en GB del volumen de almacenamiento para almacenar los datos de entrada y salida durante el entrenamiento.	No admitido.	No admitido.	Parámetro `volume_size`. El valor predeterminado es 30 GB.
Cifrado del tráfico entre contenedores	Un indicador que especifica si el tráfico entre los contenedores de entrenamiento está cifrado para el trabajo de entrenamiento.	N/D. Habilitado de forma predeterminada.	N/D. Habilitado de forma predeterminada.	Parámetro `encrypt_inter_container_traffic`. El valor predeterminado es `True`.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Configurar el cifrado de trabajos	Un indicador de que desea cifrar las salidas de los trabajos de su cuaderno, el volumen de las instancias de trabajo o ambos.	Campo Configurar el cifrado de trabajos. Marque esta casilla para elegir el cifrado. Si no se selecciona, las salidas del trabajo se cifran con la clave de KMS predeterminada de la cuenta y el volumen de la instancia de trabajo no se cifra.	Igual que Studio.	No admitido.
Clave de cifrado de salida de KMS	Una clave de KMS que puede utilizar si desea personalizar la clave de cifrado utilizada en las salidas de los trabajos de su cuaderno. Este campo solo es aplicable si ha marcado Configurar el cifrado de trabajos.	Campo Clave de KMS de cifrado de salida. Si no especifica este campo, los resultados de los trabajos de su cuaderno se cifran con SSE-KMS mediante la clave de KMS de Amazon S3 predeterminada. Además, si crea el bucket de Amazon S3 usted mismo y utiliza el cifrado, se conserva el método de cifrado.	Igual que Studio. Para este campo, puede establecer su propia configuración de usuario predeterminada, que se rellena automáticamente cada vez que crea una nueva definición de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones predeterminadas para los cuadernos locales.	Parámetro `s3_kms_key`. El valor predeterminado es `None`. Permite valores predeterminados inteligentes.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Clave de KMS de cifrado de volumen de instancia de trabajo	Una clave de KMS que puede usar si quiere cifrar el volumen de su instancia de trabajo. Este campo solo es aplicable si ha marcado Configurar el cifrado de trabajos.	Campo Clave de KMS de cifrado de volumen de instancia de trabajo.	Campo Clave de KMS de cifrado de volumen de instancia de trabajo. Para este campo, puede establecer su propia configuración de usuario predeterminada, que se rellena automáticamente cada vez que crea una nueva definición de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración de opciones predeterminadas para los cuadernos locales.	Parámetro `volume_kms_key` . El valor predeterminado es `None`. Permite valores predeterminados inteligentes.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Usar una nube privada virtual para ejecutar este trabajo (para usuarios de VPC)	Indicador de que desea ejecutar este trabajo en una nube privada virtual (VPC). Para mayor seguridad, se recomienda utilizar una VPC privada.	Campo Usar una nube privada virtual para ejecutar este trabajo. Marque esta casilla si quiere usar una VPC. Como mínimo, cree los siguientes puntos finales de VPC para permitir que su trabajo de notebook se conecte de forma privada a esos recursos: AWS • SageMaker IA: Para obtener información sobre cómo conectarse a la SageMaker IA a través de un punto final de interfaz de VPC, consulte. Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC • Amazon S3: para obtener información sobre cómo conectarse a Amazon S3 a través de un punto de conexión de la interfaz de VPC, consulte Puntos de enlace de gateway para Amazon S3.	Igual que Studio.	N/A

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
		• Amazon EC2: para obtener información sobre cómo conectarse a Amazon EC2 a través de un punto de conexión de interfaz de VPC, consulte Acceso a Amazon EC2 mediante un punto de conexión de VPC de interfaz. • Amazon EventBridge: Este punto final solo es necesario para configurar una libreta programada. No es necesario cuando se lanza un trabajo bajo demanda. Para obtener información sobre cómo conectarse a EventBridge través de un punto final de interfaz de VPC, consulte Uso de Amazon EventBridge con puntos de enlace de interfaz de VPC. Si decide usar una VPC, debe especificar al menos		

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
		una subred privada y al menos un grupo de seguridad en las siguientes opciones. Si no utiliza ninguna subred privada, debe tener en cuenta otras opciones de configuración. Para obtener más información, consulte No se admiten subredes de VPC públicas en Restricciones y consideraciones.		
Subredes (para usuarios de VPC)	Sus subredes. Este campo debe contener al menos una y cinco como máximo, y todas las subredes que proporcione deben ser privadas. Para obtener más información, consulte No se admiten subredes de VPC públicas en Restricciones y consideraciones.	Campo Subredes. Este campo se establece de forma predeterminada en las subredes asociadas al dominio de Studio, pero puede cambiarlo si es necesario.	Campo Subredes. El programador no puede detectar las subredes, por lo que debe introducir las subredes que haya configurado para la VPC.	Parámetro `subnets`. El valor predeterminado es `None`. Permite valores predeterminados inteligentes.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Grupo(s) de seguridad (para usuarios de VPC)	Sus grupos de seguridad . Este campo debe contener al menos uno y un máximo de 15. Para obtener más información, consulte No se admiten subredes de VPC públicas en Restricciones y consideraciones.	Campo Grupos de seguridad. Este campo se establece de forma predeterminada en los grupos de seguridad asociados a la VPC del dominio, pero puede cambiarlo si es necesario.	Campo Grupos de seguridad. El programador no puede detectar los grupos de seguridad, por lo que debe introducir los grupos de seguridad que haya configurado para la VPC.	Parámetro `security_group_ids` . El valor predeterminado es `None`. Permite valores predeterminados inteligentes.

Opción personalizada	Description (Descripción)	Directriz específica de Studio	Directriz de entorno local de Jupyter	SageMaker Guía del SDK de Python
Name	El nombre del paso de trabajo de cuaderno.	N/A	N/A	Parámetro `name`. Si no se especifica, se obtiene del nombre del archivo del cuaderno.
Display name (Nombre de visualización)	El nombre del trabajo tal y como debería aparecer en la lista de ejecuciones de canalizaciones.	N/A	N/A	Parámetro `display_name`. El valor predeterminado es `None`.
Description (Descripción)	Una descripción del trabajo.	N/A	N/A	Parámetro `description`.

Parametrizar el cuaderno

Para pasar nuevos parámetros o anulaciones de parámetros a su trabajo de cuaderno programado, es posible que desee modificar su cuaderno de Jupyter si quiere que los nuevos valores de los parámetros se apliquen después de una celda. Cuando pasa un parámetro, el ejecutor de trabajos de cuaderno utiliza la metodología que aplica Papermill. El ejecutor de trabajos de cuaderno busca una celda de Jupyter etiquetada con la etiqueta `parameters` y aplica los nuevos parámetros o las anulaciones de parámetros inmediatamente después de esta celda. Si no tiene ninguna celda etiquetada con `parameters`, los parámetros se aplican al principio del cuaderno. Si tiene más de una celda etiquetada con `parameters`, los parámetros se aplican después de la primera celda etiquetada con `parameters`.

Para etiquetar una celda del cuaderno con la etiqueta `parameters`, complete los pasos siguientes:

1. Seleccione la celda que desee parametrizar.
2. Seleccione el icono del Inspector de propiedades
   ( )
   en la barra lateral derecha.
3. Escriba **`parameters`** en el cuadro Agregar etiqueta.
4. Elija el signo +.
5. La etiqueta `parameters` aparece debajo de las Etiquetas de celda con una marca de verificación, lo que significa que la etiqueta se ha aplicado a la celda.

Conexión a un clúster de Amazon EMR desde su cuaderno

Si se conecta a un clúster de Amazon EMR desde su cuaderno de Jupyter en Studio, es posible que tenga que realizar una configuración adicional. En concreto, en el siguiente análisis se abordan dos cuestiones:

- Pasar parámetros al comando de conexión de Amazon EMR. En los SparkMagic núcleos, es posible que los parámetros que transfiera al comando de conexión de Amazon EMR no funcionen según lo esperado debido a las diferencias en la forma en que Papermill pasa los parámetros y SparkMagic en la forma en que los recibe. La solución alternativa para resolver esta limitación consiste en pasar los parámetros como variables de entorno. Para obtener más información sobre el problema y la solución alternativa, consulte Pasar parámetros al comando de conexión de Amazon EMR.

- Pasar las credenciales de usuario a clústeres de Amazon EMR autenticados por Kerberos, LDAP o HTTP Basic Auth. En el modo interactivo, Studio solicita las credenciales en un formulario emergente en el que puede ingresar sus credenciales de inicio de sesión. En su cuaderno programado no interactivo, debe pasarlas a través de AWS Secrets Manager. Para obtener más información sobre cómo utilizarlos AWS Secrets Manager en las tareas programadas de su portátil, consulte. Pasar las credenciales de usuario a clústeres de Amazon EMR autenticados por Kerberos, LDAP o HTTP Basic Auth

Pasar parámetros al comando de conexión de Amazon EMR

Si utiliza imágenes con los núcleos SparkMagic PySpark y Spark y desea parametrizar el comando de conexión EMR, introduzca los parámetros en el campo Variables de entorno en lugar de en el campo Parámetros del formulario Crear trabajo (en el menú desplegable Opciones adicionales). Asegúrese de que el comando de conexión de EMR del cuaderno de Jupyter pase estos parámetros como variables de entorno. Por ejemplo, supongamos que pasa `cluster-id` como variable de entorno al crear el trabajo. El comando de conexión de EMR debería ser similar a lo siguiente:

```
%%local
import os
```

```
%sm_analytics emr connect –cluster-id {os.getenv('cluster_id')} --auth-type None
```

Necesita esta solución alternativa para cumplir con los requisitos de Papermill. SparkMagic En segundo plano, el SparkMagic núcleo espera que el comando `%%local` mágico acompañe a cualquier variable local que defina. Sin embargo, Papermill no ejecuta el comando mágico `%%local` con sus anulaciones. Para evitar esta limitación de Papermill, debe proporcionar sus parámetros como variables de entorno en el campo Variables de entorno.

Pasar las credenciales de usuario a clústeres de Amazon EMR autenticados por Kerberos, LDAP o HTTP Basic Auth

Para establecer una conexión segura a un clúster de Amazon EMR que utilice la autenticación básica Kerberos, LDAP o HTTP, utilice el comando AWS Secrets Manager to pass user credentials to your connection. Para obtener información sobre cómo crear un secreto en Secrets Manager, consulte Creación de un secreto de AWS Secrets Manager. El secreto debe contener un nombre de usuario y una contraseña. El secreto se pasa con el argumento `--secrets`, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
%sm_analytics emr connect --cluster-id j_abcde12345
    --auth Kerberos
    --secret aws_secret_id_123
```

El administrador puede configurar una política de acceso flexible mediante un método attribute-based-access-control (ABAC), que asigna el acceso en función de etiquetas especiales. Puede configurar un acceso flexible para crear un secreto único para todos los usuarios de la cuenta o un secreto para cada usuario. Los siguientes ejemplos de código muestran estos escenarios:

Crear un secreto único para todos los usuarios de la cuenta

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190101T012345"
            },
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:aes123-1a2b3c",
                "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:aes456-4d5e6f",
                "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:aes789-7g8h9i"
            ]
        }
    ]
}
```

Crear un secreto diferente para cada usuario

Puede crear un secreto diferente para cada usuario con la etiqueta `PrincipleTag`, como se muestra en el ejemplo siguiente:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190101T012345"
            },
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/user-identity": "${aws:PrincipalTag/user-
identity}"
                }
            },
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:aes123-1a2b3c",
                "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:aes456-4d5e6f",
                "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:aes789-7g8h9i"
            ]
        }
    ]
}
```

Detalles de los trabajos de Notebook en Amazon SageMaker Studio

SageMaker Los paneles de Notebook Jobs ayudan a organizar las definiciones de trabajo que programa y también a realizar un seguimiento de los trabajos reales que se ejecutan a partir de sus definiciones de trabajo. Hay dos conceptos importantes que hay que entender a la hora de programar los trabajos del cuaderno: las definiciones del trabajo y las ejecuciones del trabajo. Las definiciones del trabajo son programaciones que se configuran para ejecutar cuadernos específicos. Por ejemplo, puede crear una definición de trabajo que ejecute el cuaderno XYZ.ipynb todos los miércoles. Esta definición de trabajo muestra las ejecuciones de trabajos reales que se producen el miércoles siguiente, el miércoles siguiente, y así sucesivamente.

> **Note**
>
> El paso de trabajo del bloc de notas del SDK de SageMaker Python no crea definiciones de trabajo. Sin embargo, puede ver sus trabajos en el panel Trabajos de cuaderno. Tanto los trabajos como las definiciones de trabajo están disponibles si programa su trabajo en un JupyterLab entorno.

La interfaz incluye dos pestañas principales que le ayudan a realizar un seguimiento de las definiciones y ejecuciones de los trabajos existentes:

- Pestaña Trabajos del cuaderno: esta pestaña muestra una lista de todos los trabajos ejecutados a partir de los trabajos bajo demanda y las definiciones de trabajos. Desde esta pestaña, puede acceder directamente a los detalles de una sola ejecución de trabajo. Por ejemplo, puede ver una sola ejecución de trabajo que se realizó hace dos miércoles.
- Pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno: en esta pestaña se muestra una lista de todas las definiciones de los trabajos. Desde esta pestaña, puede acceder directamente a los detalles de una sola definición de trabajo. Por ejemplo, puede ver la programación que creó para ejecutar XYZ.ipynb todos los miércoles.

Para obtener más información sobre la pestaña Trabajos del cuaderno, consulte Ver los trabajos del cuaderno.

Para obtener más información sobre la pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno, consulte Ver definiciones de trabajos del cuaderno.

Ver los trabajos del cuaderno

> **Note**
>
> Puede ver automáticamente los trabajos de cuaderno si los programa desde la interfaz de usuario de Studio. Si ha utilizado el SDK de SageMaker Python para programar el trabajo del bloc de notas, debe proporcionar etiquetas adicionales al crear el paso del trabajo del bloc de notas. Para obtener más información, consulte Consulte los trabajos de cuaderno en el panel de la interfaz de usuario de Studio.

En el siguiente tema, se proporciona información sobre la pestaña Trabajos de cuaderno y sobre cómo ver los detalles de un único trabajo de cuaderno. La pestaña Trabajos de cuaderno (a la que se accede mediante el icono de Crear un trabajo de cuaderno ( ) en la barra de herramientas de Studio) muestra un historial de los trabajos bajo demanda y de todos los trabajos que se ejecutan a partir de las definiciones de trabajos que ha creado. Esta pestaña se abre después de crear un trabajo bajo demanda, o simplemente puede verla usted mismo para consultar el historial de los trabajos anteriores y actuales. Si selecciona el Nombre del trabajo de cualquier trabajo, puede ver los detalles de un solo trabajo en la página Detalles del trabajo. Para obtener más información sobre la página Detalles del trabajo, consulte la siguiente sección Ver un solo trabajo.

La pestaña Trabajos del cuaderno incluye la siguiente información para cada trabajo:

- Archivos de salida: muestra la disponibilidad de los archivos de salida. Esta columna puede contener uno de los siguientes:
  - Un icono de descarga ( ): el cuaderno y el registro de salida se pueden descargar; pulse este botón para descargarlos. Tenga en cuenta que un trabajo con errores puede generar archivos de salida si el error se produjo después de la creación de los archivos. En este caso, resulta útil ver el cuaderno de salida para identificar el punto del error.
  - Enlaces al Cuaderno y al Registro de salida: se descargan el cuaderno y el registro de salida. Elija el enlace para ver el contenido.
  - (En blanco): el usuario detuvo el trabajo o se produjo un error en la ejecución del trabajo antes de que pudiera generar los archivos de salida. Por ejemplo, los errores de la red podrían impedir que se iniciara el trabajo.

  El cuaderno de salida es el resultado de ejecutar todas las celdas del cuaderno y también incorpora cualquier parámetro o variable de entorno nuevos o anulados que haya incluido. El registro de salida capta los detalles de la ejecución del trabajo para ayudarle a solucionar los problemas de los trabajos con errores.
- Creado en: el momento en que se creó el trabajo bajo demanda o el trabajo programado.
- Estado: el estado actual del trabajo, que es uno de los siguientes valores:
  - En curso: el trabajo se está ejecutando.
  - Error: el trabajo produjo un error debido a errores de configuración o de lógica del cuaderno.

- Detenido: el usuario detuvo el trabajo.
- Completado: el trabajo ha finalizado.

- Acciones: esta columna proporciona atajos que le ayudarán a detener o eliminar cualquier trabajo directamente en la interfaz.

Ver un solo trabajo

En la pestaña Trabajos del cuaderno, puede seleccionar un nombre de trabajo para ver la página Detalles del trabajo de un trabajo específico. La página Detalles del trabajo incluye todos los detalles que proporcionó en el formulario Crear trabajo. Utilice esta página para confirmar la configuración que especificó al crear la definición de trabajo.

Además, puede acceder a atajos que le ayudarán a realizar las siguientes acciones en la propia página:

- Eliminar trabajo: elimina el trabajo de la pestaña Trabajos del cuaderno.
- Detener trabajo: detiene la ejecución del trabajo.

Ver definiciones de trabajos del cuaderno

> **Note**
>
> Si programó el trabajo de su cuaderno con el SDK de SageMaker Python, omita esta sección. Solo los trabajos de bloc de notas creados en Studio o en JupyterLab entornos locales crean definiciones de trabajo. Por lo tanto, si creó su trabajo de bloc de notas con el SDK de SageMaker Python, no verá las definiciones de trabajo en el panel de trabajos de bloc de notas. Sin embargo, puede ver los trabajos de cuaderno tal y como se describe en Ver los trabajos del cuaderno.

Al crear una definición de trabajo, crea una programación para un trabajo. La pestaña Definiciones de trabajos de cuaderno muestra estas programaciones, así como información sobre definiciones de trabajos de cuaderno específicas. Por ejemplo, puede crear una definición de trabajo que ejecute un cuaderno específico cada minuto. Una vez que esta definición de trabajo esté activa, verá un trabajo nuevo cada minuto en la pestaña Trabajos del cuaderno. La siguiente página proporciona información sobre la pestaña Definiciones de trabajos de cuaderno, así como sobre cómo ver una definición de trabajo de cuaderno.

La pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno muestra un panel con todas las definiciones de trabajos e incluye el cuaderno de entrada, la hora de creación, la programación y el estado de cada definición de trabajo. La columna Estado contiene uno de los valores siguientes:

- En pausa: ha puesto en pausa la definición del trabajo. Studio no inicia ningún trabajo hasta que se reanude la definición.
- Activo: la programación está activa y Studio puede ejecutar el cuaderno según la programación que haya especificado.

Además, la columna Acciones proporciona atajos para ayudarle a realizar las siguientes tareas directamente en la interfaz:

- En pausa: detiene la definición del trabajo. Studio no crea ningún trabajo hasta que se reanude la definición.
- Eliminar: elimina la definición de trabajo de la pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno.
- Reanudar: continúa una definición de trabajo pausada para que pueda iniciar trabajos.

Si ha creado una definición de trabajo pero no inicia trabajos, consulte La definición de trabajo no crea trabajos en Guía para solucionar problemas.

Ver una sola definición de trabajo

Si selecciona el nombre de una definición de trabajo en la pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno, verá la página Definición del trabajo, donde podrá ver detalles específicos de una definición de trabajo. Utilice esta página para confirmar la configuración que especificó al crear la definición de trabajo. Si no ve ningún trabajo creado a partir de su definición de trabajo, consulte La definición de trabajo no crea trabajos en Guía para solucionar problemas.

Esta página también contiene una sección con una lista de los trabajos que se ejecutan a partir de esta definición de trabajo. Ver sus trabajos en la página Definición del trabajo puede ser una forma más productiva de ayudarle a organizar sus trabajos en lugar de verlos en la pestaña Trabajos del cuaderno, que combina todos los trabajos de todas sus definiciones de trabajo.

Además, en esta página se proporcionan atajos para las siguientes acciones:

- Pausar o reanudar: ponga en pausa la definición de su trabajo o reanude una definición pausada. Tenga en cuenta que si actualmente se está ejecutando un trabajo para esta definición, Studio no lo detiene.

- Ejecutar: ejecute un único trabajo bajo demanda a partir de esta definición de trabajo. Esta opción también le permite especificar diferentes parámetros de entrada en su cuaderno antes de iniciar el trabajo.
- Editar la definición de trabajo: cambie la programación de su definición de trabajo. Puede seleccionar un intervalo de tiempo diferente o puede optar por un horario personalizado utilizando la sintaxis cron.
- Eliminar la definición de trabajo: elimine la definición del trabajo de la pestaña Definiciones de trabajos del cuaderno. Tenga en cuenta que si actualmente se está ejecutando un trabajo para esta definición, Studio no lo detiene.

Guía para solucionar problemas

Consulte esta guía de solución de problemas para ayudarle a eliminar los errores que puedan producirse al ejecutar el trabajo programado de su cuaderno.

La definición de trabajo no crea trabajos

Si su definición de trabajo no inicia ningún trabajo, es posible que el cuaderno o el trabajo de formación no se muestren en la sección Trabajos de la barra de navegación izquierda de Amazon SageMaker Studio. Si es así, puede encontrar los mensajes de error en la sección Canalizaciones de la barra de navegación izquierda de Studio. Cada cuaderno o definición de trabajo de entrenamiento pertenece a una canalización de ejecución. Estas son las causas más comunes por las que no se pueden iniciar los trabajos de cuaderno.

Permisos ausentes

- El rol asignado a la definición del puesto no tiene una relación de confianza con Amazon EventBridge. Es decir, EventBridge no puede asumir el rol.
- El rol asignado a la definición de trabajo no tiene permiso para realizar llamadas `SageMaker AI:StartPipelineExecution`.
- El rol asignado a la definición de trabajo no tiene permiso para realizar llamadas `SageMaker AI:CreateTrainingJob`.

EventBridge cuota superada

Si ve un `Put*` error como el del siguiente ejemplo, significa que ha superado una EventBridge cuota. Para resolver este problema, puedes limpiar las EventBridge carreras no utilizadas o solicitar AWS Support que se aumente la cuota.

```
LimitExceededException) when calling the PutRule operation:
The requested resource exceeds the maximum number allowed
```

Para obtener más información sobre EventBridge las cuotas, consulta EventBridge las cuotas de Amazon.

Se ha superado el límite de cuota de canalizaciones

Si ve un error como el del ejemplo siguiente, significa que ha superado el número de canalizaciones que puede ejecutar. Para solucionarlo, puede borrar las canalizaciones no utilizadas de su cuenta o solicitar a AWS Support que aumente su cuota.

```
ResourceLimitExceeded: The account-level service limit
'Maximum number of pipelines allowed per account' is XXX Pipelines,
with current utilization of XXX Pipelines and a request delta of 1 Pipelines.
```

Para obtener más información sobre las cuotas de canalización, consulta los puntos de enlace y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Se ha superado el límite de trabajos de entrenamiento

Si ve un error como el del ejemplo siguiente, significa que ha superado el número de trabajos de entrenamiento que puede ejecutar. Para resolver este problema, reduzca la cantidad de trabajos de formación en su cuenta o solicite AWS Support aumentar su cuota.

```
ResourceLimitExceeded: The account-level service limit
'ml.m5.2xlarge for training job usage' is 0 Instances, with current
utilization of 0 Instances and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.
```

Para obtener más información sobre las cuotas de trabajo de formación, consulta los puntos finales y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Las visualizaciones automáticas están deshabilitadas en las libretas SparkMagic

Si su cuaderno usa el SparkMagic PySpark núcleo y usted lo ejecuta como un Notebook Job, es posible que vea que sus visualizaciones automáticas están deshabilitadas en la salida. Al activar

la visualización automática, el kernel se bloquea, por lo que el ejecutor de trabajos del cuaderno deshabilita las visualizaciones automáticas como solución alternativa.

Restricciones y consideraciones

Revise las siguientes restricciones para asegurarse de que los trabajos de su cuaderno se completen correctamente. Studio usa Papermill para ejecutar cuadernos. Puede que tengas que actualizar los cuadernos de Jupyter para adaptarlos a los requisitos de Papermill. También hay restricciones en cuanto al contenido de los scripts de LCC y detalles importantes que hay que entender en relación con la configuración de la VPC.

JupyterLab versión

JupyterLab Se admite la versión 4.0.

Instalación de paquetes que requieren reiniciar el kernel

Papermill no admite llamadas `pip install` para instalar paquetes que requieran reiniciar el kernel. En este caso, use `pip install` en un script de inicialización. Si la instalación de un paquete no requiere reiniciar el kernel, también puede incluir `pip install` en el cuaderno.

Nombres de kernels y lenguajes registrados en Jupyter

Papermill registra un traductor para kernels y lenguajes específicos. Si utiliza su propia instancia (BYOI), utilice un nombre de kernel estándar, como se muestra en el siguiente fragmento:

```
papermill_translators.register("python", PythonTranslator)
papermill_translators.register("R", RTranslator)
papermill_translators.register("scala", ScalaTranslator)
papermill_translators.register("julia", JuliaTranslator)
papermill_translators.register("matlab", MatlabTranslator)
papermill_translators.register(".net-csharp", CSharpTranslator)
papermill_translators.register(".net-fsharp", FSharpTranslator)
papermill_translators.register(".net-powershell", PowershellTranslator)
papermill_translators.register("pysparkkernel", PythonTranslator)
papermill_translators.register("sparkkernel", ScalaTranslator)
papermill_translators.register("sparkrkernel", RTranslator)
papermill_translators.register("bash", BashTranslator)
```

Límites de parámetros y variables de entorno

Límites de parámetros y variables de entorno. Al crear el trabajo del cuaderno, este recibe los parámetros y las variables de entorno que especifique. Puede agregar hasta 100 parámetros. El

nombre de cada parámetro puede tener una longitud máxima de 256 caracteres y el valor asociado puede tener una longitud máxima de 2500 caracteres. Si agrega variables de entorno, puede agregar hasta 28 variables. El nombre de la variable y el valor asociado pueden tener hasta 512 caracteres. Si necesita más de 28 variables de entorno, utilice variables de entorno adicionales en un script de inicialización que no limite el número de variables de entorno que puede utilizar.

Visualización de trabajos y definiciones de trabajos

Visualización de trabajos y definiciones de trabajos Si programa el trabajo del cuaderno en la interfaz de usuario de Studio del JupyterLab cuaderno, podrá ver los trabajos del cuaderno y las definiciones de los trabajos del cuaderno en la interfaz de usuario de Studio. Si programó su trabajo de bloc de notas con el SDK de SageMaker Python, solo podrá ver sus trabajos; el paso de trabajo del bloc de notas del SDK de SageMaker Python no crea definiciones de trabajo. Para ver sus trabajos, también debe añadir etiquetas adicionales a la instancia del paso de trabajo de cuaderno. Para obtener más información, consulte Consulte los trabajos de cuaderno en el panel de la interfaz de usuario de Studio.

Image

Debe administrar las restricciones de imagen en función de si ejecuta los trabajos del cuaderno en Studio o el paso del trabajo del cuaderno del SDK de SageMaker Python en una canalización.

Restricciones de imagen para los trabajos de SageMaker AI Notebook (Studio)

Compatibilidad de imágenes y kernels. El controlador que inicia el trabajo del cuaderno presupone lo siguiente:

- Se instala un entorno de ejecución básico de Python en las imágenes de Studio o bring-your-own (BYO) y es el predeterminado en el shell.
- El entorno de tiempo de ejecución básico de Python incluye el cliente Jupyter con las especificaciones del kernel correctamente configuradas.
- El entorno de tiempo de ejecución básico de Python incluye la función `pip` para que el trabajo del cuaderno pueda instalar las dependencias del sistema.
- En el caso de imágenes con varios entornos, el script de inicialización debe cambiar al entorno específico del kernel adecuado antes de instalar los paquetes específicos del cuaderno. Debe volver al entorno de tiempo de ejecución de Python predeterminado, si es diferente del entorno de tiempo de ejecución del kernel, después de configurar el entorno de tiempo de ejecución de Python del kernel.

El controlador que inicia el trabajo de su cuaderno es un script bash, y Bash v4 debe estar disponible en /bin/bash.

Privilegios de root en bring-your-own-images (BYOI). Debe tener privilegios raíz en sus propias imágenes de Studio, ya sea como usuario raíz o mediante acceso `sudo`. Si no es un usuario raíz pero accede a los privilegios raíz a través de `sudo`, use **`1000/100`** como `UID/GID`.

Restricciones de imagen para trabajos de cuadernos del SDK de Python para SageMaker IA

El paso de trabajo del cuaderno admite las siguientes imágenes:

- SageMaker Las imágenes de distribución aparecen enSageMaker Imágenes de Amazon disponibles para su uso con las libretas Studio Classic.
- Imagen personalizada basada en las imágenes SageMaker de distribución de la lista anterior. Utilice una imagen de SageMaker distribución como base.
- Una imagen personalizada (BYOI) preinstalada con las dependencias de los trabajos del portátil (es decir,. sagemaker-headless-execution-driver La imagen debe cumplir los siguientes requisitos:
  - La imagen viene preinstalada con dependencias de trabajos de cuaderno.
  - Se instala un entorno en tiempo de ejecución base de Python, que se encuentra de manera predeterminada en el entorno del intérprete de comandos.
  - El entorno de tiempo de ejecución básico de Python incluye el cliente Jupyter con las especificaciones del kernel correctamente configuradas.
  - Debe tener privilegios raíz, ya sea como usuario raíz o mediante acceso `sudo`. Si no es un usuario raíz pero accede a los privilegios raíz a través de `sudo`, use **`1000/100`** como `UID/GID`.

Subredes de VPC utilizadas durante la creación de trabajos

Si usa una VPC, Studio usa sus subredes privadas para crear su trabajo. Especifique de una a cinco subredes privadas (y de 1 a 15 grupos de seguridad).

Si utiliza una VPC con subredes privadas, debe elegir una de las siguientes opciones para garantizar que el trabajo del cuaderno se pueda conectar a los servicios o recursos dependientes:

- Si el trabajo necesita acceder a un AWS servicio que admita puntos finales de VPC de interfaz, cree un punto final para conectarse al servicio. Para obtener una lista de los servicios que admiten los puntos finales de la interfaz, consulte los AWS servicios que se integran con. AWS PrivateLink Para obtener información sobre la creación de un punto de enlace de VPC de interfaz, consulte

Acceder a un AWS servicio mediante un punto de enlace de VPC de interfaz. Como mínimo, se debe proporcionar una puerta de enlace de punto de conexión de VPC de Amazon S3.

- Si un trabajo de notebook necesita acceder a un AWS servicio que no es compatible con los puntos finales de la VPC de la interfaz o a un recurso externo AWS, cree una puerta de enlace NAT y configure los grupos de seguridad para permitir las conexiones salientes. Para obtener información sobre la configuración de una puerta de enlace NAT para su VPC, consulte VPC with public and private Subnets (NAT) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Límites de los servicios

Dado que el programador de trabajos de notebook se ha creado a partir de los EventBridge servicios de Pipelines, SageMaker Training y Amazon, los trabajos de tu notebook están sujetos a sus cuotas específicas de servicio. Si supera estas cuotas, es posible que vea mensajes de error relacionados con estos servicios. Por ejemplo, hay límites en cuanto al número de canalizaciones que se pueden ejecutar a la vez y al número de reglas que se pueden configurar para un único bus de eventos. Para obtener más información sobre las cuotas de SageMaker IA, consulte Amazon SageMaker AI Endpoints and Quotas. Para obtener más información sobre EventBridge las cuotas, consulta Amazon EventBridge Quotas.

Precios de SageMaker Notebook Jobs

Cuando programa tareas de cuadernos, sus cuadernos de Jupyter se ejecutan en SageMaker instancias de formación. Tras seleccionar una Imagen y un Kernel en el formulario Crear trabajo, el formulario proporciona una lista de los tipos de procesamiento disponibles. Se le cobrará por el tipo de procesamiento que elija, en función de la duración combinada de uso de todos los trabajos del cuaderno que se ejecuten a partir de la definición del trabajo. Si no especifica un tipo de procesamiento, SageMaker AI le asigna un tipo de instancia Amazon EC2 predeterminado de. `ml.m5.large` Para ver un desglose de los precios de la SageMaker IA por tipo de cómputo, consulta Amazon SageMaker AI Pricing.

Programación de sus flujos de trabajo de ML

Con Amazon SageMaker AI, puede administrar todo su flujo de trabajo de aprendizaje automático a medida que crea conjuntos de datos, realiza transformaciones de datos, crea modelos a partir de datos e implementa sus modelos en puntos finales para realizar inferencias. Si realiza algún subconjunto de pasos de su flujo de trabajo de forma periódica, también puede optar por ejecutar estos pasos de forma programada. Por ejemplo, es posible que desee programar un trabajo en SageMaker Canvas para ejecutar una transformación de datos nuevos cada hora. En otro escenario,

puede programar un trabajo semanal para supervisar la desviación del modelo implementado. Puede especificar una programación periódica en cualquier intervalo de tiempo: puede repetirlo cada segundo, minuto, día, semana, mes o el tercer viernes de cada mes a las 15:00 h.

En los siguientes escenarios, se resumen las opciones disponibles en función de su caso de uso.

- Caso de uso 1: cree y programe su flujo de trabajo de ML en un entorno sin código. Tanto para los principiantes como para los principiantes en la SageMaker IA, puede utilizar Amazon SageMaker Canvas tanto para crear su flujo de trabajo de aprendizaje automático como para crear ejecuciones programadas mediante el programador basado en la interfaz de usuario de Canvas.
- Caso de uso 2: cree su flujo de trabajo en un solo cuaderno de Jupyter y utilice un programador sin código. Los profesionales con experiencia en ML pueden usar código para crear su flujo de trabajo de ML en un cuaderno de Jupyter y utilizar la opción de programación sin código disponible en el widget Trabajos de cuaderno. Si su flujo de trabajo de ML consta de varios cuadernos de Jupyter, puede usar la característica de programación del Python SDK de Canalizaciones que se describe en el caso de uso 3.
- Caso de uso 3: cree y programe su flujo de trabajo de ML con Canalizaciones. Los usuarios avanzados pueden usar el SDK de Amazon SageMaker Python, el editor visual de Amazon SageMaker Pipelines o las opciones de EventBridge programación de Amazon disponibles con Pipelines. Puede crear un flujo de trabajo de aprendizaje automático compuesto por pasos que incluyan operaciones con diversas funciones y AWS servicios de SageMaker IA, como Amazon EMR.

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
SageMaker Función de IA	Procesamiento de datos de Amazon SageMaker Canvas y programación del flujo de trabajo de aprendizaje automático	Widget de programación de trabajos de cuaderno (IU)	Opciones de programación del Python SDK de Canalizaciones
Descripción (Descripción)	Con Amazon SageMaker Canvas, puede programar ejecuciones automáticas de los pasos de procesamiento de datos y, en un	Si ha creado su flujo de trabajo de procesamiento de datos y canalización en un solo cuaderno de Jupyter, puede utilizar	Puedes usar las funciones de programación del SageMaker SDK si implementaste tu flujo de trabajo de aprendiza

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
	procedimiento independiente, actualizaciones automáticas del conjunto de datos. También puede programar de forma indirecta todo su flujo de trabajo de ML mediante una configuración que ejecute una predicción por lotes cada vez que se actualice un conjunto de datos específico. Tanto para el procesamiento automatizado de datos como para las actualizaciones de los conjuntos de datos, SageMaker Canvas proporciona un formulario básico en el que puede seleccionar una fecha y hora de inicio y un intervalo de tiempo entre las ejecuciones (o una expresión cron si programa un paso de procesamiento de datos). Para obtener más información acerca de cómo programar los pasos de procesamiento de datos, consulte Creación de una programación para procesar automáticamente los datos nuevos. Para obtener más informaci	el widget Trabajos de cuaderno para ejecutar el cuaderno bajo demanda o de forma programada. El widget Trabajos de cuaderno muestra un formulario básico en el que puede especificar el tipo de procesamiento, la programación de ejecución y la configuración personalizada opcional. La programación de ejecución se define seleccionando un intervalo temporal o insertando una expresión cron. El widget se instala automáticamente en Studio, o puede realizar una instalación adicional para utilizar esta función en su JupyterLab entorno local. Para obtener más información acerca de los trabajos de cuadernos, consulte SageMaker Trabajos de cuaderno.	je automático con Pipelines. Su canalización puede incluir pasos como el afinamiento, el procesamiento de datos y la implementación. Canalizaciones admite dos formas de programar la canalización. Puede crear una EventBridge regla de Amazon o utilizar el PipelineScheduleconstructor del SageMaker SDK o el editor visual de Amazon SageMaker Pipelines para definir una programación. Para obtener más información sobre las opciones de programación disponibles en Canalizaciones, consulte Programación de ejecuciones de canalizaciones.

Descriptor	Caso de uso 1	Caso de uso 2	Caso de uso 3
	ón acerca de cómo programar actualizaciones de predicción de lotes y conjuntos de datos, consulte ¿Cómo administrar las automatizaciones.		
Optimizado para	Proporciona una opción de programación para un flujo de trabajo de SageMaker Canvas ML	Proporciona una opción de programación basada en la interfaz de usuario para los flujos de trabajo de ML basados en el cuaderno de Jupyter	Proporciona un SageMaker SDK o una opción de EventBridge programación para los flujos de trabajo de aprendizaje automático
Consideraciones	Puede programar su flujo de trabajo con el marco sin código de Canvas, pero las actualizaciones de conjuntos de datos y las actualizaciones de transformaciones por lotes pueden gestionar un máximo de 5 GB de datos.	Puede programar un cuaderno mediante el formulario de programación basado en la interfaz de usuario, pero no varios cuadernos, en el mismo trabajo. Para programar varios cuadernos, use la solución basada en código del SDK de Canalizaciones que se describe en el caso de uso 3.	Puede usar las funciones de programación más avanzadas (basadas en SDK) que ofrece Canalizaciones, pero debe consultar la documentación de la API para especificar las opciones correctas en lugar de seleccionarlas en un menú de opciones basado en la interfaz de usuario.
Entorno recomendado	Amazon SageMaker Lienzo	Estudio, JupyterLab entorno local	Estudio, JupyterLab entorno local, cualquier editor de código

Recursos adicionales

SageMaker AI ofrece las siguientes opciones adicionales para programar tus flujos de trabajo.

- ¿Qué es Amazon EventBridge Scheduler? . Las opciones de programación que se analizan en esta sección incluyen opciones prediseñadas disponibles en SageMaker Canvas, Studio y el SDK de Python para SageMaker IA. Todas las opciones amplían las funciones de Amazon EventBridge y también puedes crear tu propia solución de programación personalizada con ella EventBridge.
- Ejecuciones programadas y basadas en eventos para las canalizaciones del procesador de características. Con el procesamiento de funciones de Amazon SageMaker Feature Store, puede configurar sus procesos de procesamiento de características para que se ejecuten según una programación o como resultado de otro evento de AWS servicio.

AWS Batch soporte para trabajos de formación en SageMaker IA

Una AWS Batch job queue almacena y prioriza los trabajos enviados antes de que se ejecuten en recursos de computación. Puede enviar los trabajos de formación en SageMaker IA a una cola de trabajos para aprovechar las herramientas de priorización y programación de tareas sin servidor que ofrecen. AWS Batch

Funcionamiento

En los siguientes pasos se describe el flujo de trabajo para utilizar una cola de trabajos con AWS Batch SageMaker trabajos de formación en IA. Para consultar tutoriales más detallados y cuadernos de ejemplo, consulte la sección Introducción.

- Configuración AWS Batch y todos los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Configuración de AWS Batch en la Guía del usuario de AWS Batch .
- Cree los siguientes AWS Batch recursos en la consola o mediante AWS CLI:
  - Entorno de servicio: contiene parámetros de configuración para la integración con la SageMaker IA.
  - SageMaker Lista de trabajos de formación en IA: se integra con la SageMaker IA para enviar trabajos de formación.
- Configura tus datos y solicita un trabajo de formación en SageMaker IA, como la imagen de tu contenedor de formación. Para enviar un trabajo de formación a una AWS Batch cola, puede utilizar el AWS CLI, el o el AWS SDK para Python (Boto3) SDK de Python para SageMaker IA.

- Envíe los trabajos de entrenamiento a la cola de trabajos. Puede usar las siguientes opciones para enviar trabajos:
  - Uso de la API de AWS Batch SubmitServiceJob.
  - Usa el `aws_batch`módulo del SDK de Python para SageMaker IA. Tras crear un TrainingQueue objeto y un objeto de entrenamiento modelo (por ejemplo, un estimador o ModelTrainer), puedes enviar los trabajos de entrenamiento al TrainingQueue `queue.submit()` método.
- Tras enviar los trabajos, consulta la cola de trabajos y el estado de los trabajos con la AWS Batch consola, la AWS Batch DescribeServiceJobAPI o la SageMaker API de IA. DescribeTrainingJob

Costo y disponibilidad

Para obtener información detallada sobre los precios de los trabajos de formación, consulta los precios de Amazon SageMaker AI. Con AWS Batch, solo paga por AWS los recursos utilizados, como las instancias de Amazon EC2. Para más información, consulte Precios de AWS Batch.

Puede utilizarlos AWS Batch para trabajos de formación en SageMaker IA en cualquier Región de AWS lugar donde haya puestos de formación disponibles. Para obtener más información, consulte los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Para asegurarse de que dispone de la capacidad necesaria cuando la necesita, puede utilizar los planes de formación flexibles (FTP) de SageMaker IA. Estos planes le permiten reservar capacidad para sus trabajos de entrenamiento. Si se combinan con las capacidades AWS Batch de hacer cola, puedes maximizar la utilización durante la vigencia de tu plan. Para obtener más información, consulta Reserva planes de formación para tus HyperPod grupos o trabajos de formación.

Introducción

Para ver un tutorial sobre cómo configurar una cola de AWS Batch trabajos y enviar trabajos de formación en SageMaker IA, consulte Primeros pasos con la SageMaker IA AWS Batch en la Guía del AWS Batch usuario.

Para ver los cuadernos de Jupyter que muestran cómo usar el `aws_batch` módulo en el SDK de SageMaker Python AWS Batch para IA, consulta los ejemplos de cuadernos de trabajos de formación de SageMaker IA en el repositorio. amazon-sagemaker-examples GitHub

Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

Amazon SageMaker ML Lineage Tracking crea y almacena información sobre los pasos de un flujo de trabajo de aprendizaje automático (ML), desde la preparación de los datos hasta la implementación del modelo. Con la información de seguimiento, puede reproducir los pasos del flujo de trabajo, realizar un seguimiento del linaje de los modelos y conjuntos de datos y establecer normas de gobernanza y auditoría del modelo.

SageMaker La función de seguimiento del linaje de AI funciona en el backend para realizar un seguimiento de todos los metadatos asociados a los flujos de trabajo de entrenamiento e implementación de sus modelos. Esto incluye los trabajos de entrenamiento, los conjuntos de datos utilizados, las canalizaciones, los puntos de conexión y los modelos reales. Puede consultar el servicio de linaje en cualquier momento para encontrar los artefactos exactos que se utilizan para entrenar un modelo. Con esos artefactos, puede recrear el mismo flujo de trabajo de ML para reproducir el modelo, siempre y cuando tenga acceso al conjunto de datos exacto que se utilizó. Un componente de prueba hace un seguimiento del trabajo de entrenamiento. Este componente de prueba tiene todos los parámetros utilizados como parte del trabajo de entrenamiento. Si no necesita volver a ejecutar todo el flujo de trabajo, puede reproducir el trabajo de entrenamiento para obtener el mismo modelo.

Con SageMaker AI Lineage Tracking, los científicos de datos y los creadores de modelos pueden hacer lo siguiente:

- Mantener un historial actualizado de los experimentos de descubrimiento de modelos.
- Establecer la gobernanza del modelo mediante el seguimiento de los artefactos del linaje de los modelos para realizar auditorías y verificar el cumplimiento.

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de gráfico de linaje que Amazon SageMaker AI crea automáticamente en un flujo de trabajo de aprendizaje automático de entrenamiento e implementación de end-to-end modelos.



Temas

- Entidades de seguimiento de linaje
- Entidades de seguimiento SageMaker creadas por Amazon AI
- Creación manual de entidades de seguimiento
- Consulta de entidades de linaje
- Seguimiento del linaje entre cuentas

Entidades de seguimiento de linaje

Las entidades de seguimiento mantienen una representación de todos los elementos del flujo de trabajo de aprendizaje end-to-end automático. Puede utilizar esta representación para establecer un modelo de gobernanza, reproducir su flujo de trabajo y mantener un registro de su historial de trabajos.

Amazon SageMaker AI crea automáticamente entidades de seguimiento para los componentes de prueba y sus ensayos y experimentos asociados al crear trabajos de SageMaker IA, como trabajos de procesamiento, trabajos de formación y trabajos de transformación por lotes. Además del seguimiento automático, también puede Creación manual de entidades de seguimiento para modelar

pasos personalizados en su flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Amazon SageMaker Experiments en Studio Classic.

SageMaker La IA también crea automáticamente entidades de seguimiento para los demás pasos de un flujo de trabajo, de modo que usted pueda realizar un seguimiento del flujo de trabajo de principio a fin. Para obtener más información, consulte Entidades de seguimiento SageMaker creadas por Amazon AI.

Puede crear entidades adicionales para complementar las creadas por la SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Creación manual de entidades de seguimiento.

SageMaker La IA reutiliza cualquier entidad existente en lugar de crear entidades nuevas. Por ejemplo, solo puede haber un artefacto con un único`SourceUri`.

Conceptos clave para consultar el linaje

- Linaje: metadatos que rastrean las relaciones entre varias entidades en sus flujos de trabajo de ML.
- QueryLineage— La acción de inspeccionar tu linaje y descubrir las relaciones entre las entidades.
- Entidades de linaje: los elementos de metadatos que componen su linaje.
- Linaje entre cuentas: su flujo de trabajo de ML puede abarcar más de una cuenta. Con el linaje multicuenta, puede configurar varias cuentas para crear automáticamente asociaciones de linaje entre los recursos de la entidad compartidos. QueryLineage a continuación, puede devolver entidades incluso de estas cuentas compartidas.

Se definen las siguientes entidades de seguimiento:

Entidades del experimento

- Componente de prueba: una etapa de una prueba de machine learning. Incluye trabajos de procesamiento, trabajos de entrenamiento y trabajos de transformación por lotes.
- Prueba: combinación de componentes de prueba que, por lo general, produce un modelo.
- Experimento: grupo de pruebas que, por lo general, se centran en resolver un caso de uso específico.

Entidades de linaje

- Componente de prueba: representa los trabajos de procesamiento, entrenamiento y transformación en el linaje. También forma parte de la administración del experimento.
- Contexto: proporciona una agrupación lógica de otras entidades de seguimiento o experimentación. Conceptualmente, los experimentos y las pruebas son contextos. Algunos ejemplos son un punto de conexión y un paquete de modelos.
- Acción: representa una acción o actividad. Por lo general, una acción implica al menos un artefacto de entrada o un artefacto de salida. Algunos ejemplos son un paso del flujo de trabajo y la implementación de un modelo.
- Artefacto: representa un objeto o dato direccionable mediante URI. Por lo general, un artefacto es una entrada o una salida de un componente o acción de prueba. Algunos ejemplos incluyen un conjunto de datos (URI de bucket S3) o una imagen (ruta de registro de Amazon ECR).
- Asociación: vincula otras entidades de seguimiento o experimentación, como una asociación entre la ubicación de los datos de entrenamiento y un trabajo de entrenamiento.

  Una asociación tiene una propiedad `AssociationType` opcional. Los siguientes valores están disponibles junto con el uso sugerido para cada tipo. SageMaker La IA no impone restricciones a su uso:

  - `ContributedTo`: el origen contribuyó al destino o participó en la habilitación del destino. Por ejemplo, los datos de entrenamiento contribuyeron al trabajo de entrenamiento.
  - `AssociatedWith`: el origen está conectado al destino. Por ejemplo, un flujo de trabajo de aprobación está asociado a la implementación de un modelo.
  - `DerivedFrom`: el destino es una modificación del origen. Por ejemplo, la salida resumida de una entrada de canal para un trabajo de procesamiento se deriva de las entradas originales.
  - `Produced`: el origen generó el destino. Por ejemplo, un trabajo de entrenamiento produjo un artefacto del modelo.
  - `SameAs`: cuando la misma entidad de linaje se utiliza en cuentas diferentes.

Propiedades comunes

- Propiedad de tipo

  Las entidades de acción, artefacto y contexto tienen una propiedad de tipo, `ActionType`, `ArtifactType` y `ContextType`, respectivamente. Esta propiedad es una cadena personalizada que puede asociar información significativa a la entidad y usarse como filtro en la lista APIs.

- Propiedad de origen

  Las entidades de acción, artefacto y contexto tienen una propiedad de `Source`. Esta propiedad proporciona el URI subyacente que representa la entidad. Algunos ejemplos son:

  - Una acción `UpdateEndpoint` en la que el origen es el `EndpointArn`.
  - Un artefacto de imagen para un trabajo de procesamiento en el que el origen es el `ImageUri`.
  - Un contexto `Endpoint` en la que el origen es el `EndpointArn`.
- Propiedad de metadatos

  Las entidades de acción y artefacto tienen una propiedad de `Metadata` opcional que puede proporcionar la siguiente información:

  - `ProjectId`— Por ejemplo, el ID del MLOps proyecto de SageMaker IA al que pertenece un modelo.
  - `GeneratedBy`— Por ejemplo, la ejecución de una canalización de SageMaker IA que registró una versión de paquete modelo.
  - `Repository`: por ejemplo, el repositorio que contiene un algoritmo.
  - `CommitId`: por ejemplo, el ID de confirmación de una versión del algoritmo.

Entidades de seguimiento SageMaker creadas por Amazon AI

Amazon SageMaker AI crea automáticamente entidades de seguimiento para trabajos, modelos, paquetes de modelos y puntos finales de SageMaker IA si los datos están disponibles. No hay límite en cuanto al número de entidades de linaje creadas por SageMaker la IA.

Para obtener información sobre cómo crear entidades de seguimiento manualmente, consulte Creación manual de entidades de seguimiento.

Temas

- Entidades de seguimiento para trabajos de SageMaker IA
- Entidades de seguimiento para paquetes de modelos
- Entidades de seguimiento para puntos de conexión

Entidades de seguimiento para trabajos de SageMaker IA

SageMaker La IA crea un componente de prueba para cada trabajo de SageMaker IA y se asocia a él. SageMaker La IA crea artefactos para rastrear los metadatos del trabajo y las asociaciones entre cada artefacto y el trabajo.

Los artefactos se crean para las siguientes propiedades de trabajo y se asocian al nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de SageMaker IA. El artefacto `SourceUri` se muestra entre paréntesis.

Trabajo de capacitación

- La imagen que contiene el algoritmo de entrenamiento (`TrainingImage`).
- El origen de datos de cada canal de entrada (`S3Uri`).
- La ubicación del modelo (`S3OutputPath`)).
- La ubicación de los datos del punto de control puntual administrado (`S3Uri`).

Trabajo de procesamiento

- El contenedor que ejecutará el trabajo de procesamiento (`ImageUri`).
- La ubicación de los datos de cada entrada y salida de procesamiento (`S3Uri`).

Trabajo de transformación

- El origen de datos de entrada que se va a transformar (`S3Uri`).
- Los resultados de la transformación (`S3OutputPath`).

> **Note**
>
> Los artefactos del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) se rastrean en función de los valores de URI de Amazon S3 proporcionados a la API Create, por CreateTrainingJobejemplo, y no en la clave de Amazon S3 y los valores de hash o etag de cada archivo.

Entidades de seguimiento para paquetes de modelos

Se crean las siguientes entidades:

Paquetes de modelos

- Un contexto para cada grupo de paquetes de modelos.
- Un artefacto para cada paquete de modelos.
- Una asociación entre cada artefacto del paquete de modelos y el contexto de cada grupo de paquetes de modelos al que pertenece el paquete.
- Una acción para la creación de una versión del paquete de modelos.
- Una asociación entre el artefacto del paquete de modelos y la acción de creación.
- Una asociación entre cada artefacto del paquete de modelos y el contexto de cada grupo de paquetes de modelos al que pertenece el paquete.
- Contenedores de inferencia
  - Un artefacto para la imagen utilizada en cada contenedor definido en el paquete de modelos.
  - Un artefacto para el modelo utilizado en cada contenedor.
  - Una asociación entre cada artefacto y el artefacto del paquete de modelos.
- Algoritmos
  - Un artefacto para cada algoritmo definido en el paquete de modelos.
  - Un artefacto para el modelo creado por cada algoritmo.
  - Una asociación entre cada artefacto y el artefacto del paquete de modelos.

Entidades de seguimiento para puntos de conexión

Amazon SageMaker AI crea las siguientes entidades:

Puntos de conexión

- Un contexto para cada punto de conexión
- Una acción para la implementación del modelo que creó cada punto de conexión
- Un artefacto para cada modelo implementado en el punto de conexión
- Un artefacto para la imagen utilizada en el modelo
- Un artefacto para el paquete de modelos para el modelo

- Un artefacto para cada imagen implementada en el punto de conexión
- Una asociación entre cada artefacto y la acción de implementación del modelo

Creación manual de entidades de seguimiento

Puede crear manualmente entidades de seguimiento para cualquier propiedad con el fin de establecer la gobernanza del modelo, reproducir su flujo de trabajo y mantener un registro de su historial de trabajo. Para obtener información sobre las entidades de seguimiento que Amazon SageMaker AI crea automáticamente, consulteEntidades de seguimiento SageMaker creadas por Amazon AI. El siguiente tutorial muestra los pasos necesarios para crear y asociar manualmente artefactos entre un trabajo de SageMaker formación y un punto final y, a continuación, realizar un seguimiento del flujo de trabajo.

Puede agregar etiquetas a todas las entidades, excepto a las asociaciones. Las etiquetas son pares clave-valor arbitrarios que proporcionan información personalizada. Puede filtrar u ordenar una lista o consulta de búsqueda por etiquetas. Para obtener más información, consulte Etiquetado de AWS recursos en. Referencia general de AWS

Para ver un ejemplo de cuaderno que muestre cómo crear entidades de linaje, consulte el cuaderno Amazon SageMaker AI Lineage en el repositorio de SageMaker ejemplos GitHub de Amazon.

Temas

- Creación manual de entidades
- Seguimiento manual de un flujo de trabajo
- Límites

Creación manual de entidades

El siguiente procedimiento muestra cómo crear y asociar artefactos entre un trabajo de entrenamiento de SageMaker IA y un punto final. Debe realizar los pasos siguientes:

Importe entidades de seguimiento y asociaciones

1. Importe las entidades de seguimiento del linaje.

```
import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker
```

```
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action

import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")
```

2. Cree los artefactos de entrada y salida.

```
code_location_arn = artifact.Artifact.create(
    artifact_name='source-code-location',
    source_uri='s3://...',
    artifact_type='code-location'
).artifact_arn

# Similar constructs for train_data_location_arn and test_data_location_arn

model_location_arn = artifact.Artifact.create(
    artifact_name='model-location',
    source_uri='s3://...',
    artifact_type='model-location'
).artifact_arn
```

3. Entrene el modelo y obtenga el `trial_component_arn` que represente el trabajo de entrenamiento.
4. Asocie los artefactos de entrada y los artefactos de salida al trabajo de entrenamiento (componente de prueba).

```
input_artifacts = [code_location_arn, train_data_location_arn,
 test_data_location_arn]
for artifact_arn in input_artifacts:
    try:
        association.Association.create(
            source_arn=artifact_arn,
            destination_arn=trial_component_arn,
            association_type='ContributedTo'
        )
    except:
        logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn,
 trial_component_arn)

output_artifacts = [model_location_arn]
```

```
for artifact_arn in output_artifacts:
    try:
         association.Association.create(
            source_arn=trial_component_arn,
            destination_arn=artifact_arn,
            association_type='Produced'
        )
    except:
        logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn,
 trial_component_arn)
```

5. Cree el punto de conexión de inferencia.

```
predictor = mnist_estimator.deploy(initial_instance_count=1,
                                   instance_type='ml.m4.xlarge')
```

6. Cree el contexto del punto de conexión.

```
from sagemaker.lineage import context

endpoint = sagemaker_client.describe_endpoint(EndpointName=predictor.endpoint_name)
endpoint_arn = endpoint['EndpointArn']

endpoint_context_arn = context.Context.create(
    context_name=predictor.endpoint_name,
    context_type='Endpoint',
    source_uri=endpoint_arn
).context_arn
```

7. Asocie el trabajo de entrenamiento (componente de prueba) y el contexto del punto de conexión.

```
association.Association.create(
    source_arn=trial_component_arn,
    destination_arn=endpoint_context_arn
)
```

Seguimiento manual de un flujo de trabajo

Puede realizar un seguimiento manual del flujo de trabajo creado en la sección anterior.

Dado el nombre de recurso de Amazon (ARN) del punto de conexión del ejemplo anterior, el siguiente procedimiento le muestra cómo realizar un seguimiento del flujo de trabajo hasta los

conjuntos de datos utilizados para entrenar el modelo que se implementó en el punto de conexión. Debe realizar los pasos siguientes:

Para realizar un seguimiento de un flujo de trabajo desde el punto de conexión hasta el origen de datos de entrenamiento

1. Importe las entidades de seguimiento.

```
import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker

from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action

import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")
```

2. Obtenga el contexto del punto de conexión del ARN del punto de conexión.

```
endpoint_context_arn = sagemaker_client.list_contexts(
    SourceUri=endpoint_arn)['ContextSummaries'][0]['ContextArn']
```

3. Obtenga el componente de prueba a partir de la asociación entre el componente de prueba y el contexto del punto de conexión.

```
trial_component_arn = sagemaker_client.list_associations(
    DestinationArn=endpoint_context_arn)['AssociationSummaries'][0]['SourceArn']
```

4. Obtenga el artefacto de ubicación de los datos de entrenamiento a partir de la asociación entre el componente de prueba y el contexto del punto de conexión.

```
train_data_location_artifact_arn = sagemaker_client.list_associations(
    DestinationArn=trial_component_arn, SourceType='Model')['AssociationSummaries']
[0]['SourceArn']
```

5. Obtenga la ubicación de los datos de entrenamiento a partir del artefacto de ubicación de los datos de entrenamiento.

```
train_data_location = sagemaker_client.describe_artifact(
    ArtifactArn=train_data_location_artifact_arn)['Source']['SourceUri']
```

```
    print(train_data_location)
```

Respuesta:

```
s3://sagemaker-sample-data-us-east-2/mxnet/mnist/train
```

Límites

Puede crear una asociación entre cualquier entidad, experimento o linaje, excepto los siguientes:

- No puede crear una asociación entre dos entidades del experimento. Las entidades del experimento se componen de experimentos, pruebas y componentes de prueba.
- Puede crear una asociación con otra asociación.

Se produce un error si intenta crear una entidad que ya existe.

Número máximo de entidades de linaje creadas manualmente

- Acciones: 3000
- Artefactos: 6000
- Asociaciones: 6000
- Contextos: 500

No hay límite en cuanto al número de entidades de linaje que Amazon SageMaker AI crea automáticamente.

Consulta de entidades de linaje

Amazon SageMaker AI genera automáticamente gráficos de entidades de linaje a medida que las usa. Puede consultar estos datos para responder a una variedad de preguntas. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo consultar estos datos en el SDK para Python.

Para obtener información sobre cómo ver un linaje de modelos registrado en Amazon SageMaker Studio, consulteVisualización de los detalles del linaje del modelo en Studio.

Puede consultar las entidades de su linaje para:

- Recuperar todos los conjuntos de datos que se utilizaron en la creación de un modelo.

- Recuperar todos los trabajos necesarios para la creación de un punto de conexión.
- Recuperar todos los modelos que utilizan un conjunto de datos.
- Recuperar todos los puntos de conexión que utilizan un modelo.
- Recuperar qué puntos de conexión se derivan de un determinado conjunto de datos.
- Recuperar la ejecución de la canalización que creó un trabajo de entrenamiento.
- Recuperar las relaciones entre las entidades para la investigación, la gobernanza y la reproducibilidad.
- Recuperar todas las pruebas posteriores que utilizan el artefacto.
- Recuperar todas las pruebas anteriores que utilizan el artefacto.
- Recuperar una lista de artefactos que utilizan el URI de S3 proporcionado.
- Recuperar los artefactos anteriores que utilizan el artefacto del conjunto de datos.
- Recuperar los artefactos posteriores que utilizan el artefacto del conjunto de datos.
- Recuperar los conjuntos de datos que utilizan el artefacto de imagen.
- Recuperar las acciones que utilizan el contexto.
- Recuperar los trabajos de procesamiento que utilizan el punto de conexión.
- Recuperar los trabajos de transformación que utilizan el punto de conexión.
- Recuperar los componentes de prueba que utilizan el punto de conexión.
- Recuperar el ARN de la ejecución de la canalización asociada al grupo de paquetes de modelos.
- Recuperar todos los artefactos que utilizan la acción.
- Recuperar todos los conjuntos de datos originales que utilizan la acción de aprobación del paquete de modelos.
- Recuperar el paquete de modelos de la acción de aprobación del paquete de modelos.
- Recuperar los contextos de punto de conexión posteriores que utilizan el punto de conexión.
- Recuperar el ARN de la ejecución de la canalización asociada al componente de prueba.
- Recuperar los conjuntos de datos que utilizan el componente de prueba.
- Recuperar los modelos que utilizan el componente de prueba.
- Explorar su linaje para visualizarlo.

Limitaciones

- La consulta de linaje no está disponible en las siguientes regiones:

- África (Ciudad del Cabo): af-south
- Asia-Pacífico (Yakarta) (ap-southeast-3)
- Asia-Pacífico (Osaka) ap-northeast-3
- Europa (Milán) (eu-south-1)
- Europa (España): eu-south-2
- Israel (Tel Aviv): il-central-1

- La profundidad máxima de las relaciones por detectar está limitada actualmente a 10.
- El filtrado se limita a las siguientes propiedades: fecha de la última modificación, fecha de creación, tipo y tipo de entidad de linaje.

Temas

- Introducción a la consulta de entidades de linaje

Introducción a la consulta de entidades de linaje

La forma más sencilla para empezar es a través de:

- Amazon SageMaker AI SDK para Python, que ha definido muchos casos de uso comunes.
- Para ver un cuaderno que muestre cómo usar SageMaker AI Lineage APIs para consultar las relaciones en el gráfico de linaje, consulte sagemaker-lineage-multihop-queries .ipynb.

Los siguientes ejemplos muestran cómo usar el gráfico de linaje `LineageQuery` y cómo construir consultas `LineageFilter` APIs para responder a preguntas sobre el gráfico de linaje y extraer las relaciones entre entidades para algunos casos de uso.

Example Uso de la API **`LineageQuery`** para buscar asociaciones de entidades

```
from sagemaker.lineage.context import Context, EndpointContext
from sagemaker.lineage.action import Action
from sagemaker.lineage.association import Association
from sagemaker.lineage.artifact import Artifact, ModelArtifact, DatasetArtifact

from sagemaker.lineage.query import (
    LineageQuery,
    LineageFilter,
    LineageSourceEnum,
```

```
    LineageEntityEnum,
    LineageQueryDirectionEnum,
)
# Find the endpoint context and model artifact that should be used for the lineage
 queries.

contexts = Context.list(source_uri=endpoint_arn)
context_name = list(contexts)[0].context_name
endpoint_context = EndpointContext.load(context_name=context_name)
```

Example Buscar todos los conjuntos de datos asociados a un punto de conexión

```
# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of
 type `DATASET`.

query_filter = LineageFilter(
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.DATASET]
)

# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that
 traverses through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
    start_arns=[endpoint_context.context_arn],
    query_filter=query_filter,
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
    include_edges=False,
)

# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the
 datasets
dataset_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
    dataset_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

pp.pprint(dataset_artifacts)
```

Example Buscar los modelos asociados a un punto de conexión

```
# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of
 type `MODEL`.
```

```
query_filter = LineageFilter(
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.MODEL]
)

# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that
 traverses through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
    start_arns=[endpoint_context.context_arn],
    query_filter=query_filter,
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
    include_edges=False,
)

# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the model
model_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
    model_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

# The results of the `LineageQuery` API call return the ARN of the model deployed to
 the endpoint along with
# the S3 URI to the model.tar.gz file associated with the model
pp.pprint(model_artifacts)
```

Example Buscar los componentes de prueba asociados al punto de conexión

```
# Define the LineageFilter to look for entities of type `TRIAL_COMPONENT` and the
 source of type `TRAINING_JOB`.

query_filter = LineageFilter(
    entities=[LineageEntityEnum.TRIAL_COMPONENT],
    sources=[LineageSourceEnum.TRAINING_JOB],
)

# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that
 traverses through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
    start_arns=[endpoint_context.context_arn],
    query_filter=query_filter,
```

```
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
    include_edges=False,
)

# Parse through the query results to get the ARNs of the training jobs associated with
 this Endpoint
trial_components = []
for vertex in query_result.vertices:
    trial_components.append(vertex.arn)

pp.pprint(trial_components)
```

Example Cambiar el punto focal del linaje

`LineageQuery` se puede modificar para que tenga diferentes `start_arns`, lo que cambia el punto focal del linaje. Además, `LineageFilter` pueden utilizarse varios orígenes y entidades para ampliar el alcance de la consulta.

A continuación, utilizamos el modelo como punto focal del linaje y buscamos los puntos de conexión y los conjuntos de datos asociados a él.

```
# Get the ModelArtifact

model_artifact_summary = list(Artifact.list(source_uri=model_package_arn))[0]
model_artifact = ModelArtifact.load(artifact_arn=model_artifact_summary.artifact_arn)
query_filter = LineageFilter(
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
    sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],  # Model is the starting artifact
    query_filter=query_filter,
    # Find all the entities that descend from the model, i.e. the endpoint
    direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS,
    include_edges=False,
)

associations = []
for vertex in query_result.vertices:
    associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
```

```
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],  # Model is the starting artifact
    query_filter=query_filter,
    # Find all the entities that ascend from the model, i.e. the datasets
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
    include_edges=False,
)

for vertex in query_result.vertices:
    associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)

pp.pprint(associations)
```

Example Uso de **`LineageQueryDirectionEnum.BOTH`** para encontrar relaciones ascendentes y descendentes

Cuando la dirección está establecida en `BOTH`, la consulta recorre el gráfico para encontrar las relaciones ascendentes y descendentes. Este recorrido se realiza no solo desde el nodo inicial, sino también desde cada nodo visitado. Por ejemplo, si un trabajo de entrenamiento se ejecuta dos veces y los dos modelos generados por el trabajo de entrenamiento se despliegan en los puntos de conexión, el resultado de la consulta con la dirección establecida en `BOTH` muestra ambos puntos de conexión. Esto se debe a que se utiliza la misma imagen para entrenar e implementar el modelo. Como la imagen es común al modelo, el `start_arn` y ambos puntos de conexión aparecen en el resultado de la consulta.

```
query_filter = LineageFilter(
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
    sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],  # Model is the starting artifact
    query_filter=query_filter,
    # This specifies that the query should look for associations both ascending and
 descending for the start
    direction=LineageQueryDirectionEnum.BOTH,
    include_edges=False,
)

associations = []
for vertex in query_result.vertices:
    associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
```

```
pp.pprint(associations)
```

Example Direcciones en **`LineageQuery`**: **`ASCENDANTS`** vs. **`DESCENDANTS`**

Para entender la dirección del gráfico de linaje, tome el siguiente gráfico de relación entre entidades: Conjunto de datos -> Trabajo de entrenamiento -> Modelo -> Punto de conexión

El punto de conexión es un descendiente del modelo y el modelo es un descendiente del conjunto de datos. Del mismo modo, el modelo es un ascendente del punto de conexión. El parámetro `direction` se puede usar para especificar si la consulta debe devolver entidades descendientes o ascendentes de la entidad en `start_arns`. Si `start_arns` contiene un modelo y la dirección es `DESCENDANTS`, la consulta devuelve el punto de conexión. Si la dirección es `ASCENDANTS`, la consulta devuelve el conjunto de datos.

```
# In this example, we'll look at the impact of specifying the direction as ASCENDANT or
 DESCENDANT in a `LineageQuery`.

query_filter = LineageFilter(
    entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
    sources=[
        LineageSourceEnum.ENDPOINT,
        LineageSourceEnum.MODEL,
        LineageSourceEnum.DATASET,
        LineageSourceEnum.TRAINING_JOB,
    ],
)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],
    query_filter=query_filter,
    direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
    include_edges=False,
)

ascendant_artifacts = []

# The lineage entity returned for the Training Job is a TrialComponent which can't be
 converted to a
# lineage object using the method `to_lineage_object()` so we extract the
 TrialComponent ARN.
for vertex in query_result.vertices:
    try:
```

```
        ascendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
    except:
        ascendant_artifacts.append(vertex.arn)

print("Ascendant artifacts : ")
pp.pprint(ascendant_artifacts)

query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
    start_arns=[model_artifact.artifact_arn],
    query_filter=query_filter,
    direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS,
    include_edges=False,
)

descendant_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
    try:
        descendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
    except:
        # Handling TrialComponents.
        descendant_artifacts.append(vertex.arn)

print("Descendant artifacts : ")
pp.pprint(descendant_artifacts)
```

Example Funciones auxiliares del SDK que facilitan las consultas de linaje

Las clases `EndpointContext`, `ModelArtifact` y `DatasetArtifact` tienen funciones auxiliares que se integran en la API `LineageQuery` para facilitar el uso de determinadas consultas de linaje. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar esta función auxiliar.

```
# Find all the datasets associated with this endpoint

datasets = []
dataset_artifacts = endpoint_context.dataset_artifacts()
for dataset in dataset_artifacts:
    datasets.append(dataset.source.source_uri)
print("Datasets : ", datasets)

# Find the training jobs associated with the endpoint
training_job_artifacts = endpoint_context.training_job_arns()
training_jobs = []
for training_job in training_job_artifacts:
```

```
    training_jobs.append(training_job)
print("Training Jobs : ", training_jobs)

# Get the ARN for the pipeline execution associated with this endpoint (if any)
pipeline_executions = endpoint_context.pipeline_execution_arn()
if pipeline_executions:
    for pipeline in pipelines_executions:
        print(pipeline)

# Here we use the `ModelArtifact` class to find all the datasets and endpoints
 associated with the model

dataset_artifacts = model_artifact.dataset_artifacts()
endpoint_contexts = model_artifact.endpoint_contexts()

datasets = [dataset.source.source_uri for dataset in dataset_artifacts]
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]

print("Datasets associated with this model : ")
pp.pprint(datasets)

print("Endpoints associated with this model : ")
pp.pprint(endpoints)

# Here we use the `DatasetArtifact` class to find all the endpoints hosting models that
 were trained with a particular dataset
# Find the artifact associated with the dataset

dataset_artifact_arn = list(Artifact.list(source_uri=training_data))[0].artifact_arn
dataset_artifact = DatasetArtifact.load(artifact_arn=dataset_artifact_arn)

# Find the endpoints that used this training dataset
endpoint_contexts = dataset_artifact.endpoint_contexts()
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]

print("Endpoints associated with the training dataset {}".format(training_data))
pp.pprint(endpoints)
```

Example Obtener una visualización de un gráfico de linaje

En el ejemplo de cuaderno visualizer.py se proporciona una clase auxiliar `Visualizer` para ayudar a trazar el gráfico de linaje. Cuando se representa la respuesta a la consulta, se muestra un gráfico

con las relaciones de linaje de `StartArns`. Desde el `StartArns` la visualización muestran las relaciones con las demás entidades de linaje devueltas en la acción de la API `query_lineage`.

```
# Graph APIs
# Here we use the boto3 `query_lineage` API to generate the query response to plot.

from visualizer import Visualizer

query_response = sm_client.query_lineage(
    StartArns=[endpoint_context.context_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True
)

viz = Visualizer()
viz.render(query_response, "Endpoint")

        query_response = sm_client.query_lineage(
    StartArns=[model_artifact.artifact_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True
)
viz.render(query_response, "Model")
```

Seguimiento del linaje entre cuentas

Amazon SageMaker AI admite el seguimiento de entidades de linaje desde una AWS cuenta diferente. Otras AWS cuentas pueden compartir sus entidades de linaje con usted y usted puede acceder a estas entidades de linaje mediante llamadas directas a la API o consultas de linaje de SageMaker IA.

SageMaker La IA lo utiliza AWS Resource Access Managerpara ayudarte a compartir de forma segura tus recursos de linaje. Puede compartir sus recursos a través de la consola de AWS RAM.

Configuración del seguimiento del linaje entre cuentas

Puedes agruparlos y compartirlos a Entidades de seguimiento de linaje través de un grupo de linaje en Amazon SageMaker AI. SageMaker La IA solo admite un grupo de linaje predeterminado por cuenta. SageMaker La IA crea el grupo de linaje predeterminado cada vez que se crea una entidad de linaje en tu cuenta. Todas las entidades de linaje propiedad de su cuenta están asignadas a este grupo de linaje predeterminado. Para compartir entidades de linaje con otra cuenta, compartirá este grupo de linaje predeterminado con esa cuenta.

> **Note**
>
> Puede compartir todas las entidades de seguimiento de linaje de un grupo de linaje o ninguna.

Crea un recurso compartido para tus entidades de linaje mediante la consola. AWS Resource Access Manager Para obtener más información, consulte Cómo compartir los recursos de AWS en la Guía del usuario de AWS Resource Access Manager .

> **Note**
>
> Una vez creado el recurso compartido, las asociaciones de recursos y entidades principales pueden tardar unos minutos en completarse. Una vez que se establece la asociación, la cuenta compartida recibe una invitación para unirse al recurso compartido. La cuenta compartida debe aceptar la invitación para acceder a los recursos compartidos. Para obtener más información sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursos AWS RAM, consulte Uso de AWS recursos compartidos en la Guía del usuario de AWS Resource Access Manager.

Su política de recursos para el seguimiento del linaje entre cuentas

Amazon SageMaker AI solo admite un tipo de política de recursos. La política de recursos de SageMaker IA debe permitir todas las operaciones siguientes:

```
"sagemaker:DescribeAction"
"sagemaker:DescribeArtifact"
"sagemaker:DescribeContext"
"sagemaker:DescribeTrialComponent"
"sagemaker:AddAssociation"
"sagemaker:DeleteAssociation"
"sagemaker:QueryLineage"
```

Example La siguiente es una política de recursos de SageMaker IA creada AWS Resource Access Manager para crear un recurso compartido para un grupo de linaje de cuentas.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullLineageAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "111122223333"
      },
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeArtifact",
        "sagemaker:DescribeContext",
        "sagemaker:DescribeTrialComponent",
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:DeleteAssociation",
        "sagemaker:QueryLineage"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111111111111:lineage-group/
sagemaker-default-lineage-group"
    }
  ]
}
```

Seguimiento de entidades de linaje entre cuentas

Con el seguimiento de linaje entre cuentas, puede asociar entidades de linaje en diferentes cuentas mediante la misma acción de la API `AddAssociation`. Al asociar dos entidades de linaje, la SageMaker IA valida si tiene permisos para realizar la acción de la `AddAssociation` API en ambas entidades de linaje. SageMaker A continuación, la IA establece la asociación. Si no tienes los permisos, SageMaker AI no crea la asociación. Una vez establecida la asociación entre cuentas, puede acceder a cualquiera de las entidades de linaje desde la otra mediante la acción de la API `QueryLineage`. Para obtener más información, consulte Consulta de entidades de linaje.

Además de crear automáticamente entidades de linaje, si tienes acceso a varias cuentas, la SageMaker IA conecta artefactos que hacen referencia al mismo objeto o a los mismos datos. SageMaker Si diferentes cuentas utilizan los datos de una cuenta para rastrear el linaje, la SageMaker IA crea un artefacto en cada cuenta para rastrear esos datos. Con el linaje entre cuentas, cada vez que la SageMaker IA crea nuevos artefactos, SageMaker comprueba si se han creado otros artefactos con los mismos datos y que también se han compartido contigo. SageMaker A continuación, la IA establece asociaciones entre el artefacto recién creado y cada uno de los artefactos que hayas compartido contigo con el `AssociationType` conjunto. `SameAs` A continuación, puede utilizar la acción de la API `QueryLineage` para pasar las entidades de linaje de su propia cuenta a las entidades de linaje compartidas con usted pero que pertenecen a otra cuenta de AWS . Para obtener más información, consulte Consulta de entidades de linaje

Temas

- Acceso a los recursos de linaje desde cuentas diferentes
- Autorización para consultar entidades de linaje entre cuentas

Acceso a los recursos de linaje desde cuentas diferentes

Una vez que se haya configurado el acceso entre cuentas para compartir el linaje, puedes ejecutar las siguientes acciones de la SageMaker API directamente con el ARN para describir las entidades del linaje compartido desde otra cuenta:

- `DescribeAction`
- `DescribeArtifact`
- `DescribeContext`
- `DescribeTrialComponent`

También puedes gestionar las asociaciones de las entidades de linaje que sean propiedad de distintas cuentas que compartas contigo mediante las siguientes acciones de la API: SageMaker

- `AddAssociation`
- `DeleteAssociation`

Para ver un cuaderno que muestre cómo usar SageMaker AI Lineage para consultar el linaje de todas APIs las cuentas, consulta -with-ram.ipynb. sagemaker-lineage-cross-account

Autorización para consultar entidades de linaje entre cuentas

Amazon SageMaker AI debe validar que tienes permisos para realizar la acción de la `QueryLineage` API en el`StartArns`. Esto se aplica mediante la política de recursos asociada al`LineageGroup`. El resultado de esta acción incluye todas las entidades de linaje a las que tiene acceso, ya sean propiedad de su cuenta o compartidas por otra cuenta. Para obtener más información, consulte Consulta de entidades de linaje.

Implementación del registro de modelos con el registro de modelos

Con el Registro de SageMaker modelos de Amazon, puede hacer lo siguiente:

- Catalogar modelos para su producción.
- Administrar las versiones del modelo.
- Asociar metadatos, como métricas de entrenamiento, a un modelo.
- Consulta la información de Amazon SageMaker Model Cards en tus modelos registrados.
- Consulte el linaje del modelo para la trazabilidad y reproducibilidad.
- Defina un constructo por etapas que los modelos puedan seguir a lo largo del ciclo de vida de su modelo.
- Administrar el estado de aprobación de un modelo.
- Implementar modelos en producción.
- Automatizar la implementación de modelos con CI/CD.
- Comparta modelos con otros usuarios.

Catalogue modelos mediante la creación SageMaker de grupos de modelos de registro de modelos (Package) que contengan diferentes versiones de un modelo. Puede crear un grupo de modelos que haga un seguimiento de todos los modelos que entrene para resolver un problema concreto. A continuación, puede registrar cada modelo que entrene y el registro de modelos lo agregará al grupo de modelos como una nueva versión del modelo. Por último, puede crear categorías de grupos de modelos organizándolos aún más en colecciones de registros de SageMaker modelos. Un flujo de trabajo típico sería así:

- Cree un grupo de modelos.
- Cree una canalización de ML que entrene un modelo. Para obtener información sobre SageMaker las canalizaciones, consulteAcciones de canalizaciones.

- Para cada ejecución de la canalización de ML, cree una versión del modelo que registre en el grupo de modelos que creó en el primer paso.
- Agregue su grupo de modelos a una o más colecciones de registros de modelos.

Para obtener información detallada sobre cómo crear modelos, versiones del modelo y grupos de modelos, y trabajar con ellos, consulte Modelos de registro de modelos, versiones del modelo y grupos de modelos. Si lo desea, si desea seguir agrupando sus grupos de modelos en colecciones, consulte Colecciones de registro de modelos.

Modelos de registro de modelos, versiones del modelo y grupos de modelos

El registro de SageMaker modelos está estructurado en varios grupos de modelos (paquetes) con paquetes de modelos en cada grupo. Estos grupos de modelos se pueden agregar opcionalmente a una o más colecciones. Cada paquete de modelos de un grupo de modelos corresponde a un modelo entrenado. La versión de cada paquete de modelos es un valor numérico que comienza en 1 y se incrementa con cada nuevo paquete de modelos que se agrega a un grupo de modelos. Por ejemplo, si se agregan 5 paquetes de modelos a un grupo de modelos, las versiones del paquete de modelos serán 1, 2, 3, 4 y 5.

Un paquete de modelos es el modelo real que está registrado en el registro de modelos como una entidad con control de versiones. Hay dos tipos de paquetes de modelos en la SageMaker IA. Un tipo se usa en AWS Marketplace y el otro se usa en el registro de modelos. Los paquetes de modelos utilizados en AWS Marketplace no son entidades que se puedan versionar y no están asociados a los grupos de modelos del registro de modelos. El registro de modelos recibe cada modelo nuevo que se reentrena, le da una versión y lo asigna a un grupo de modelos dentro del registro de modelos. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un grupo de modelos con 25 modelos con versiones consecutivas. Para obtener más información sobre los paquetes modelo utilizados en AWS Marketplace, consulteAlgoritmos y paquetes en el AWS Marketplace.

Los paquetes de modelos utilizados en el registro de modelos tienen control de versiones y deben estar asociados a un grupo de modelos. El ARN de este tipo de paquete modelo tiene la estructura: `'arn:aws:sagemaker:region:account:model-package-group/version'`

En los temas siguientes se muestra cómo crear modelos, versiones del modelo y grupos de modelos del registro de modelos y cómo trabajar con ellos.

Temas

- Cree un grupo de modelos
- Eliminación de un grupo de modelos
- Registro de una versión del modelo
- Ver los grupos y las versiones de los modelos
- Actualización de los detalles de una versión del modelo
- Comparación de versiones del modelo
- Visualización y administración del grupo de modelos y las etiquetas de versión del modelo
- Eliminar una versión del modelo
- Constructo por etapas para el ciclo de vida de su modelo
- Actualizar el estado de aprobación de un modelo
- Implementación de un modelo desde el registro con Python
- Implementación de un modelo en Studio
- Capacidad de detección entre cuentas
- Ver el historial de implementación de un modelo
- Visualización de los detalles del linaje del modelo en Studio

Cree un grupo de modelos

Un grupo de modelos contiene diferentes versiones de un modelo. Puede crear un grupo de modelos que haga un seguimiento de todos los modelos que entrene para resolver un problema concreto. Cree un grupo de modelos mediante la consola AWS SDK para Python (Boto3) o la de Amazon SageMaker Studio.

Cree un grupo de modelos (Boto3)

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para crear un grupo de modelos mediante Boto3, llame a la operación de la API `create_model_package_group` y especifique un nombre y una descripción como parámetros. En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un mediante grupo de modelos. La respuesta de la llamada `create_model_package_group` es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del nuevo grupo de modelos.

En primer lugar, importe los paquetes necesarios y configure el cliente SageMaker AI Boto3.

```
import time
import os
from sagemaker import get_execution_role, session
import boto3

region = boto3.Session().region_name

role = get_execution_role()

sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name=region)
```

Ahora cree el grupo de modelos.

```
import time
model_package_group_name = "scikit-iris-detector-" + str(round(time.time()))
model_package_group_input_dict = {
 "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
 "ModelPackageGroupDescription" : "Sample model package group"
}

create_model_package_group_response =
 sm_client.create_model_package_group(**model_package_group_input_dict)
print('ModelPackageGroup Arn :
 {}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))
```

Creación de un grupo de modelos (Studio o Studio Classic)

Para crear un grupo de modelos en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. Seleccione Registrar y, a continuación, Grupo de modelos.
6. En el cuadro de diálogo Registrar grupo de modelos, introduzca la información siguiente:
   - El nombre del nuevo grupo de modelos en el campo Nombre del grupo de modelos.
   - (Opcional) Una descripción del grupo de modelos en el campo Descripción.
   - (Opcional) Cualquier par clave-valor que quiera asociar con el grupo de modelos en el campo Etiquetas. Para obtener información sobre el uso de etiquetas, consulte Tagging AWS resources en la Referencia general de AWS.
7. Elija Registrar grupo de modelos.
8. (Opcional) En la página Modelos, seleccione la pestaña Modelos registrados y, a continuación, elija Grupos de modelos. Confirme que el grupo de modelos recién creado aparezca en la lista de grupos de modelos.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija Acciones y, a continuación, elija Crear grupo de modelos.
5. En el cuadro de diálogo Crear grupo de modelos, ingrese la información siguiente:
   - Ingrese el nombre del nuevo grupo de modelos en el campo Nombre del grupo de modelos.
   - Ingrese una descripción en el campo Descripción (opcional).

- Ingrese cualquier par clave-valor que quiera asociar con el grupo de modelos en el campo Etiquetas (opcional). Para obtener información sobre el uso de etiquetas, consulte Tagging AWS resources en la Referencia general de AWS.
- Elija un proyecto al que asociar el grupo de modelos en el campo Proyecto (opcional). Para obtener información sobre proyectos, consulte MLOps Automatización con SageMaker proyectos.

6. Elija Crear modelo.

Eliminación de un grupo de modelos

Este procedimiento muestra cómo eliminar un grupo de modelos en la consola de Amazon SageMaker Studio. Cuando se elimina un grupo de modelos, se pierde el acceso a las versiones del modelo en el grupo de modelos.

Eliminación de un grupo de modelos (Studio o Studio Classic)

> **Important**
>
> Solo puede eliminar un grupo de modelos vacío. Antes de eliminar el grupo de modelos, elimine las versiones del modelo, si las hubiera.

Para eliminar un grupo de modelos en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista de grupos de modelos, marque la casilla de verificación situada junto a nombre del grupo de modelos que desea eliminar.
6. Seleccione los puntos suspensivos verticales situados sobre la esquina superior derecha de la lista de grupos de modelos y seleccione Eliminar.

7. En el cuadro de diálogo Eliminar grupo de modelos, elija Sí, eliminar el grupo de modelos.
8. Elija Eliminar.
9. Confirme que los grupos de modelos eliminados ya no aparecen en la lista de grupos de modelos.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos. Aparece una lista de sus grupos de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea eliminar.
5. En la esquina superior derecha, elija Eliminar.
6. En el cuadro de diálogo de confirmación, ingrese `REMOVE`.
7. Elija Eliminar .

Registro de una versión del modelo

Puede registrar un modelo de Amazon SageMaker AI creando una versión del modelo que especifique el grupo de modelos al que pertenece. La versión del modelo debe incluir tanto los artefactos del modelo (los pesos entrenados de un modelo) como el código de inferencia del modelo.

Una canalización de inferencia es un modelo de SageMaker IA compuesto por una secuencia lineal de dos a quince contenedores que procesan las solicitudes de inferencia. Para registrar una canalización de inferencia, especifique los contenedores y las variables de entorno asociadas. Para obtener más información sobre las canalizaciones de inferencia, consulte Canalizaciones de inferencia en Amazon AI SageMaker.

Para registrar un modelo con una canalización de inferencia, especifique los contenedores y las variables de entorno asociadas. Para crear una versión del modelo con una canalización de inferencias mediante la AWS SDK para Python (Boto3) consola de Amazon SageMaker Studio o

mediante la creación de un paso en una canalización de creación de modelos de SageMaker IA, siga estos pasos.

Temas

- Registre una versión del modelo (SageMaker AI Pipelines)
- Registrar una versión del modelo (Boto3)
- Registro de una versión del modelo (Studio o Studio Classic)
- Registrar una versión del modelo desde una cuenta diferente

Registre una versión del modelo (SageMaker AI Pipelines)

Para registrar una versión del modelo mediante una canalización de creación de modelos de SageMaker IA, cree un `RegisterModel` paso en la canalización. Para obtener más información sobre cómo crear un paso `RegisterModel` como parte de una canalización, consulte Paso 8: Defina un RegisterModel paso para crear un paquete modelo.

Registrar una versión del modelo (Boto3)

Para registrar una versión de modelo mediante Boto3, llame a la operación de la API `create_model_package`.

En primer lugar, debe configurar el diccionario de parámetros para pasarlo a la operación de la API `create_model_package`.

```
# Specify the model source
model_url = "s3://your-bucket-name/model.tar.gz"

modelpackage_inference_specification =  {
    "InferenceSpecification": {
      "Containers": [
         {
            "Image": image_uri,
     "ModelDataUrl": model_url
         }
      ],
      "SupportedContentTypes": [ "text/csv" ],
      "SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ],
   }
 }
```

```
# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url

create_model_package_input_dict = {
    "ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
    "ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa,
 Versicolour, and Virginica)",
    "ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
}
create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)
```

A continuación, llame a la operación de la API `create_model_package` y pase el diccionario de parámetros que acaba de configurar.

```
create_model_package_response =
 sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))
```

Registro de una versión del modelo (Studio o Studio Classic)

Para registrar una versión modelo en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos en el menú.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos y Mis modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. Elija Registro. Esto abrirá la página Registro del modelo.
6. Siga las instrucciones proporcionadas en la página Registro del modelo.
7. Una vez revisadas las opciones elegidas, seleccione Registrarse. Una vez completado, accederá a la página Información general de la versión del modelo.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Abra el formulario Registrar versión. Puede hacerlo de una de las dos formas siguientes:
   - Elija Acciones y, a continuación, elija Crear versión del modelo.
   - Seleccione el nombre del grupo de modelos para el que desea crear una versión del modelo y, a continuación, elija Crear versión del modelo.
5. En el formulario Registrar la versión del modelo, ingrese la siguiente información:
   - En el menú desplegable Nombre del grupo de paquetes de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos.
   - Escriba una descripción para la versión del modelo (opcional).
   - En el menú desplegable Estado de aprobación del modelo, seleccione el estado de aprobación de la versión.
   - (Opcional) En el campo Metadatos personalizados, añada etiquetas personalizadas como pares clave-valor.
6. Elija Siguiente.
7. En el formulario de Especificación de inferencia, ingrese la siguiente información:
   - Ingrese la ubicación de la imagen de inferencia.
   - Ingrese la ubicación de los artefactos de los datos del modelo.
   - (Opcional) Introduzca la información sobre las imágenes que se van a usar para los trabajos de transformación e inferencia en tiempo real, y los tipos MIME de entrada y salida admitidos.
8. Elija Siguiente.
9. Proporcione detalles para facilitar las recomendaciones de puntos de conexión (opcional).
10. Elija Siguiente.
11. Elija las métricas del modelo que desee incluir (opcional).
12. Elija Siguiente.

13. Asegúrese de que la configuración mostrada sea correcta y elija Registrar la versión del modelo. Si posteriormente ve una ventana modal con un mensaje de error, seleccione Ver (junto al mensaje) para ver el origen del error.
14. Confirme que la nueva versión del modelo aparezca en la página del grupo de modelos principal.

Registrar una versión del modelo desde una cuenta diferente

Para registrar versiones de modelos en un grupo de modelos creado por una AWS cuenta diferente, debe añadir una política de AWS Identity and Access Management recursos multicuenta para habilitar esa cuenta. Por ejemplo, una AWS cuenta de su organización es responsable del entrenamiento de los modelos y otra cuenta es responsable de administrar, implementar y actualizar los modelos. En este caso, debe crear políticas de recursos de IAM y aplicarlas al recurso de cuenta específico al que desea conceder acceso. Para obtener más información sobre las políticas de recursos multicuentas AWS, consulte la Lógica de evaluación de políticas multicuentas en la Guía del AWS Identity and Access Management usuario.

Para habilitar la detección entre cuentas, que permite a otras cuentas ver los grupos de paquetes de modelos desde la cuenta del propietario del recurso, consulte Capacidad de detección entre cuentas.

> **Note**
>
> También debe usar una clave de KMS para cifrar la acción de configuración de los datos de salida durante el entrenamiento para la implementación de un modelo entre cuentas.

Para habilitar el registro de modelos multicuentas en SageMaker AI, debe proporcionar una política de recursos multicuentas para el grupo de modelos que contenga las versiones del modelo. A continuación se muestra un ejemplo en el que se crean políticas entre cuentas para el grupo de modelos y se aplican a ese recurso específico.

La siguiente configuración debe establecerse en la cuenta de origen que registra los modelos entre cuentas en un grupo de modelos. En este ejemplo, la cuenta de origen es la cuenta de entrenamiento del modelo que entrenará y, a continuación, registrará la cuenta cruzada del modelo en el registro de modelos de la cuenta del registro de modelos.

En el ejemplo se supone que ha definido previamente las siguientes variables:

- `sm_client`— Un cliente Boto3 de SageMaker IA.

- `model_package_group_name`: el grupo de modelos al que desea conceder acceso.
- `model_package_group_arn`: el ARN del grupo de modelos al que desea conceder acceso entre cuentas.
- `bucket`: el bucket de Amazon S3 donde se almacenan los artefactos de entrenamiento del modelo.

Para poder implementar un modelo creado en una cuenta diferente, el usuario debe tener un rol que tenga acceso a las acciones de la SageMaker IA, como un rol con la política `AmazonSageMakerFullAccess` gestionada. Para obtener información sobre las políticas gestionadas de SageMaker IA, consulte[AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AI](#).

Políticas de recursos de IAM obligatorias

El siguiente diagrama muestra las políticas necesarias para permitir el registro de modelos entre cuentas. Como se muestra, estas políticas deben estar activas durante el entrenamiento del modelo para registrar correctamente el modelo en la cuenta del registro de modelos.



En los siguientes ejemplos de código se muestran Amazon ECR, Amazon S3 y las AWS KMS políticas.

Ejemplo de política de Amazon ECR

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AddPerm",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:Describe*"
            ]
        }
    ]
}
```

Ejemplo de política de Amazon S3

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AddPerm",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetObjectAcl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }
    ]
}
```

Ejemplo de política AWS KMS

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AddPerm",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Aplicar políticas de recursos a las cuentas

La siguiente configuración de políticas aplica las políticas descritas en la sección anterior y debe incluirse en la cuenta de entrenamiento de modelos.

```
import json

# The Model Registry account id of the Model Group
model_registry_account = "111111111111"

# The model training account id where training happens
model_training_account = "222222222222"

# 1. Create a policy for access to the ECR repository
# in the model training account for the Model Registry account Model Group
ecr_repository_policy = {"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{"Sid": "AddPerm",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "AWS": f"arn:aws:iam::{model_registry_account}:root"
        },
```

```
        "Action": [
          "ecr:BatchGetImage",
          "ecr:Describe*"
        ]
    }]
}

# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)

# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy(
    registryId = model_training_account,
    repositoryName = "decision-trees-sample",
    policyText = ecr_repository_policy
)

# 2. Create a policy in the model training account for access to the S3 bucket
# where the model is present in the Model Registry account Model Group
bucket_policy = {"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{"Sid": "AddPerm",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"AWS": f"arn:aws:iam::{model_registry_account}:root"
        },
        "Action": [
          "s3:GetObject",
          "s3:GetBucketAcl",
          "s3:GetObjectAcl"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::{bucket}/*",
   "Resource: arn:aws:s3:::{bucket}"
        ]
    }]
}

# Convert the S3 policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)

# Set the new bucket policy
s3 = boto3.client("s3")
response = s3.put_bucket_policy(
    Bucket = bucket,
```

```
    Policy = bucket_policy)

# 3. Create the KMS grant for the key used during training for encryption
# in the model training account to the Model Registry account Model Group
client = boto3.client("kms")

response = client.create_grant(
    GranteePrincipal=model_registry_account,
    KeyId=kms_key_id
    Operations=[
        "Decrypt",
        "GenerateDataKey",
    ],
)
```

La siguiente configuración debe colocarse en la cuenta del registro de modelos donde se encuentra el grupo de modelos.

```
# The Model Registry account id of the Model Group
model_registry_account = "111111111111"

# 1. Create policy to allow the model training account to access the ModelPackageGroup
model_package_group_policy = {"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AddPermModelPackageVersion",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": f"arn:aws:iam::{model_training_account}:root"},
            "Action": ["sagemaker:CreateModelPackage"],
            "Resource": f"arn:aws:sagemaker:{region}:{model_registry_account}:model-
package/{model_package_group_name}/*"
        }
    ]
}

# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)

# Set the new policy
response = sm_client.put_model_package_group_policy(
    ModelPackageGroupName = model_package_group_name,
    ResourcePolicy = model_package_group_policy)
```

Por último, utilice la acción `create_model_package` de la cuenta de entrenamiento de modelos para registrar el paquete de modelos en la cuenta cruzada.

```
# Specify the model source
model_url = "s3://{bucket}/model.tar.gz"

#Set up the parameter dictionary to pass to the create_model_package API operation
modelpackage_inference_specification =  {
    "InferenceSpecification": {
        "Containers": [
            {
                "Image": f"{model_training_account}.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/
decision-trees-sample:latest",
                "ModelDataUrl": model_url
            }
        ],
        "SupportedContentTypes": [ "text/csv" ],
        "SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ],
    }
}

# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url

create_model_package_input_dict = {
    "ModelPackageGroupName" : model_package_group_arn,
    "ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa,
 Versicolour, and Virginica)",
    "ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
}
create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)

# Create the model package in the Model Registry account
create_model_package_response =
 sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))
```

Ver los grupos y las versiones de los modelos

Los grupos y las versiones de los modelos le ayudan a organizar sus modelos. Puede ver una lista de las versiones de modelos de un grupo de modelos mediante la consola AWS SDK para Python (Boto3) (Boto3) o Amazon SageMaker Studio.

Ver una lista de versiones del modelo en un grupo

Puede ver todas las versiones del modelo asociadas a un grupo de modelos. Si un grupo de modelos representa todos los modelos que se entrenan para solucionar un problema de ML específico, se pueden ver todos los modelos relacionados.

Ver una lista de versiones del modelo en un grupo (Boto3)

Para ver las versiones del modelo asociadas a un grupo de modelos mediante Boto3, llame a la operación de la API `list_model_packages` y pase el nombre del grupo de modelos como valor del parámetro `ModelPackageGroupName`. El código siguiente muestra las versiones del modelo asociadas al grupo de modelos que creó en Cree un grupo de modelos (Boto3).

```
sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName=model_package_group_name)
```

Visualización de una lista de versiones del modelo en un grupo (Studio o Studio Classic)

Para ver una lista de las versiones de modelos de un grupo de modelos en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos en el menú.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista de grupos de modelos, elija el corchete angular situado a la izquierda del grupo de modelos que desea ver.
6. Aparece una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.

7. (Opcional) Seleccione Ver todo, si se muestra, para ver otras versiones del modelo.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea ver.
5. Aparece una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.

Actualización de los detalles de una versión del modelo

Puede ver y actualizar los detalles de una versión de modelo específica mediante la consola AWS SDK para Python (Boto3) o la de Amazon SageMaker Studio.

> **Important**
>
> Amazon SageMaker AI integra las tarjetas de modelo en Model Registry. Un paquete de modelos registrado en el Registro de modelos incluye una tarjeta de modelo simplificada como componente del paquete de modelos. Para obtener más información, consulte Esquema de tarjeta de modelo del paquete del modelo (Studio).

Visualización y actualización de los detalles de una versión del modelo (Boto3)

Para ver los detalles de una versión del modelo mediante Boto3, complete los pasos siguientes.

1. Llame a la operación de la API `list_model_packages` para ver las versiones del modelo en un grupo de modelos.

   ```
   sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName="ModelGroup1")
   ```

   La respuesta es una lista de resúmenes de paquetes de modelos. En esta lista, puede obtener el nombre de recurso de Amazon (ARN) de las versiones del modelo.

```
{'ModelPackageSummaryList': [{'ModelPackageGroupName':
 'AbaloneMPG-16039329888329896',
   'ModelPackageVersion': 1,
   'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup1/1',
   'ModelPackageDescription': 'TestMe',
   'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000,
 tzinfo=tzlocal()),
   'ModelPackageStatus': 'Completed',
   'ModelApprovalStatus': 'Approved'}],
 'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
  'HTTPStatusCode': 200,
  'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
   'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
   'content-length': '349',
   'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:56:50 GMT'},
  'RetryAttempts': 0}}
```

2. Llame a `describe_model_package` para ver los detalles de la versión del modelo. Ingrese el ARN de una versión del modelo que obtuvo en el resultado de la llamada `list_model_packages`.

```
sm_client.describe_model_package(ModelPackageName="arn:aws:sagemaker:us-
east-2:123456789012:model-package/ModelGroup1/1")
```

El resultado de esta llamada es un objeto JSON con los detalles de la versión del modelo.

```
{'ModelPackageGroupName': 'ModelGroup1',
 'ModelPackageVersion': 1,
 'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup/1',
 'ModelPackageDescription': 'Test Model',
 'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000,
 tzinfo=tzlocal()),
 'InferenceSpecification': {'Containers': [{'Image': '257758044811.dkr.ecr.us-
east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.0-1-cpu-py3',
    'ImageDigest':
 'sha256:99fa602cff19aee33297a5926f8497ca7bcd2a391b7d600300204eef803bca66',
    'ModelDataUrl': 's3://sagemaker-us-east-2-123456789012/ModelGroup1/
pipelines-0gdonccek7o9-AbaloneTrain-stmiylhtIR/output/model.tar.gz'}],
  'SupportedTransformInstanceTypes': ['ml.m5.xlarge'],
```

```
  'SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes': ['ml.t2.medium', 'ml.m5.xlarge'],
  'SupportedContentTypes': ['text/csv'],
  'SupportedResponseMIMETypes': ['text/csv']},
 'ModelPackageStatus': 'Completed',
 'ModelPackageStatusDetails': {'ValidationStatuses': [],
  'ImageScanStatuses': []},
 'CertifyForMarketplace': False,
 'ModelApprovalStatus': 'PendingManualApproval',
 'LastModifiedTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 28, 0, 438000,
 tzinfo=tzlocal()),
 'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
  'HTTPStatusCode': 200,
  'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '212345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
   'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
   'content-length': '1038',
   'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:59:38 GMT'},
  'RetryAttempts': 0}}
```

Esquema de tarjeta de modelo del paquete del modelo (Studio)

Todos los detalles relacionados con la versión del modelo están encapsulados en la tarjeta de modelo del paquete del modelo. La tarjeta modelo de un paquete modelo es un uso especial de la tarjeta SageMaker modelo de Amazon y su esquema está simplificado. El esquema de la tarjeta de modelo del paquete de modelos se muestra en el siguiente menú desplegable expandible.

Esquema de tarjeta de modelo del paquete del modelo

```
{
  "title": "SageMakerModelCardSchema",
  "description": "Schema of a model package’s model card.",
  "version": "0.1.0",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "model_overview": {
      "description": "Overview about the model.",
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "model_creator": {
          "description": "Creator of model.",
          "type": "string",
```

```
          "maxLength": 1024
        },
        "model_artifact": {
          "description": "Location of the model artifact.",
          "type": "array",
          "maxContains": 15,
          "items": {
            "type": "string",
            "maxLength": 1024
          }
        }
      }
    },
    "intended_uses": {
      "description": "Intended usage of model.",
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "purpose_of_model": {
          "description": "Reason the model was developed.",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "intended_uses": {
          "description": "Intended use cases.",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "factors_affecting_model_efficiency": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "risk_rating": {
          "description": "Risk rating for model card.",
          "$ref": "#/definitions/risk_rating"
        },
        "explanations_for_risk_rating": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        }
      }
    },
    "business_details": {
      "description": "Business details of model.",
```

```
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "business_problem": {
          "description": "Business problem solved by the model.",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "business_stakeholders": {
          "description": "Business stakeholders.",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "line_of_business": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        }
      }
    },
    "training_details": {
      "description": "Overview about the training.",
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "objective_function": {
          "description": "The objective function for which the model is optimized.",
          "function": {
            "$ref": "#/definitions/objective_function"
          },
          "notes": {
            "type": "string",
            "maxLength": 1024
          }
        },
        "training_observations": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "training_job_details": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "properties": {
            "training_arn": {
              "description": "SageMaker Training job ARN.",
```

```
            "type": "string",
            "maxLength": 1024
          },
          "training_datasets": {
            "description": "Location of the model datasets.",
            "type": "array",
            "maxContains": 15,
            "items": {
              "type": "string",
              "maxLength": 1024
            }
          },
          "training_environment": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "properties": {
              "container_image": {
                "description": "SageMaker training image URI.",
                "type": "array",
                "maxContains": 15,
                "items": {
                  "type": "string",
                  "maxLength": 1024
                }
              }
            }
          },
          "training_metrics": {
            "type": "array",
            "items": {
              "maxItems": 50,
              "$ref": "#/definitions/training_metric"
            }
          },
          "user_provided_training_metrics": {
            "type": "array",
            "items": {
              "maxItems": 50,
              "$ref": "#/definitions/training_metric"
            }
          },
          "hyper_parameters": {
            "type": "array",
            "items": {
```

```
              "maxItems": 100,
              "$ref": "#/definitions/training_hyper_parameter"
            }
          },
          "user_provided_hyper_parameters": {
            "type": "array",
            "items": {
              "maxItems": 100,
              "$ref": "#/definitions/training_hyper_parameter"
            }
          }
        }
      }
    },
    "evaluation_details": {
      "type": "array",
      "default": [],
      "items": {
        "type": "object",
        "required": [
          "name"
        ],
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string",
            "pattern": ".{1,63}"
          },
          "evaluation_observation": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2096
          },
          "evaluation_job_arn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 256
          },
          "datasets": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "string",
              "maxLength": 1024
            },
            "maxItems": 10
```

```
          },
          "metadata": {
            "description": "Additional attributes associated with the evaluation
 results.",
            "type": "object",
            "additionalProperties": {
              "type": "string",
              "maxLength": 1024
            }
          },
          "metric_groups": {
            "type": "array",
            "default": [],
            "items": {
              "type": "object",
              "required": [
                "name",
                "metric_data"
              ],
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string",
                  "pattern": ".{1,63}"
                },
                "metric_data": {
                  "type": "array",
                  "items": {
                    "anyOf": [
                      {
                        "$ref": "#/definitions/simple_metric"
                      },
                      {
                        "$ref": "#/definitions/linear_graph_metric"
                      },
                      {
                        "$ref": "#/definitions/bar_chart_metric"
                      },
                      {
                        "$ref": "#/definitions/matrix_metric"
                      }
                    ]

                  }
                }
```

```
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "additional_information": {
    "additionalProperties": false,
    "type": "object",
    "properties": {
      "ethical_considerations": {
        "description": "Ethical considerations for model users.",
        "type": "string",
        "maxLength": 2048
      },
      "caveats_and_recommendations": {
        "description": "Caveats and recommendations for model users.",
        "type": "string",
        "maxLength": 2048
      },
      "custom_details": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": {
          "$ref": "#/definitions/custom_property"
        }
      }
    }
  }
},
"definitions": {
  "source_algorithms": {
    "type": "array",
    "minContains": 1,
    "maxContains": 1,
    "items": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "algorithm_name"
      ],
      "properties": {
        "algorithm_name": {
```

```
            "description": "The name of the algorithm used to create the model package.
The algorithm must be either an algorithm resource in your SageMaker AI account or an
algorithm in AWS Marketplace that you are subscribed to.",
            "type": "string",
            "maxLength": 170
          },
          "model_data_url": {
            "description": "Amazon S3 path where the model artifacts, which result from
model training, are stored.",
            "type": "string",
            "maxLength": 1024
          }
        }
      }
    },
    "inference_specification": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "containers"
      ],
      "properties": {
        "containers": {
          "description": "Contains inference related information used to create model
package.",
          "type": "array",
          "minContains": 1,
          "maxContains": 15,
          "items": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "image"
            ],
            "properties": {
              "model_data_url": {
                "description": "Amazon S3 path where the model artifacts, which result
from model training, are stored.",
                "type": "string",
                "maxLength": 1024
              },
              "image": {
                "description": "Inference environment path. The Amazon Elastic
Container Registry (Amazon ECR) path where inference code is stored.",
```

```
                "type": "string",
                "maxLength": 255
              },
              "nearest_model_name": {
                "description": "The name of a pre-trained machine learning benchmarked
 by an Amazon SageMaker Inference Recommender model that matches your model.",
                "type": "string"
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "risk_rating": {
      "description": "Risk rating of model.",
      "type": "string",
      "enum": [
        "High",
        "Medium",
        "Low",
        "Unknown"
      ]
    },
    "custom_property": {
      "description": "Additional property.",
      "type": "string",
      "maxLength": 1024
    },
    "objective_function": {
      "description": "Objective function for which the training job is optimized.",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "function": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "Maximize",
            "Minimize"
          ]
        },
        "facet": {
          "type": "string",
          "maxLength": 63
        },
        "condition": {
```

```
          "type": "string",
          "maxLength": 63
        }
      }
    },
    "training_metric": {
      "description": "Training metric data.",
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "value": {
          "type": "number"
        }
      }
    },
    "training_hyper_parameter": {
      "description": "Training hyperparameter.",
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "value": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        }
```

```
      }
    },
    "linear_graph_metric": {
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "linear_graph"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "array",
                "items": {
                  "type": "number"
                },
                "minItems": 2,
                "maxItems": 2
              },
              "minItems": 1
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        },
```

```
        "y_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        }
      }
    },
    "bar_chart_metric": {
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "bar_chart"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "number"
              },
              "minItems": 1
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array"
        },
        "y_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
```

```
        }
      }
    },
    "matrix_metric": {
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "matrix"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "array",
                "items": {
                  "type": "number"
                },
                "minItems": 1,
                "maxItems": 20
              },
              "minItems": 1,
              "maxItems": 20
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
```

```
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array"
        },
        "y_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array"
        }
      }
    },
    "simple_metric": {
      "description": "Metric data.",
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "number",
            "string",
            "boolean"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "number"
            },
            {
              "type": "string",
              "maxLength": 63
            },
            {
              "type": "boolean"
```

```
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        },
        "y_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        }
      }
    },
    "axis_name_array": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string",
        "maxLength": 63
      }
    },
    "axis_name_string": {
      "type": "string",
      "maxLength": 63
    }
  }
}
```

Visualización y actualización de los detalles de una versión del modelo (Studio o Studio Classic)

Para ver y actualizar los detalles de una versión del modelo, realice los pasos siguientes en función de si utiliza Studio o Studio Classic. En Studio Classic, puede actualizar el estado de aprobación de una versión del modelo. Para obtener más información, consulte Actualizar el estado de aprobación de un modelo. En Studio, por otro lado, la SageMaker IA crea una tarjeta modelo para un paquete modelo, y la interfaz de usuario de la versión del modelo ofrece opciones para actualizar los detalles de la tarjeta modelo.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos en el menú.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.

4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. Seleccione el nombre del grupo de modelos que contiene la versión del modelo que desea ver.
6. En la lista de versiones del modelo, seleccione la versión del modelo que desea ver.
7. Elija una de las siguientes pestañas:

   - Entrenamiento: para ver o editar los detalles relacionados con su trabajo de entrenamiento, incluidas las métricas de rendimiento, los artefactos, el rol de IAM y el cifrado y los contenedores. Para obtener más información, consulte Adición de un trabajo de entrenamiento (Studio).
   - Evaluar: para ver o editar los detalles relacionados con su trabajo de entrenamiento, como las métricas de rendimiento, los conjuntos de datos de evaluación y la seguridad. Para obtener más información, consulte Adición de un trabajo de evaluación (Studio).
   - Auditoría: para ver o editar detalles de alto nivel relacionados con el propósito empresarial, el uso, el riesgo y los detalles técnicos del modelo, como las limitaciones del algoritmo y el rendimiento. Para obtener más información, consulte Actualización de la información de auditoría (gobernanza) (Studio).
   - Implementación: para ver o editar la ubicación del contenedor de imágenes de inferencia y las instancias que componen el punto de conexión. Para obtener más información, consulte Actualización de la información de implementación (Studio).

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea ver.
5. Aparece una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.
6. En la lista de versiones de modelo, seleccione el nombre de la versión del modelo de la que quiere ver los detalles.

7. En la pestaña de la versión del modelo que se abre, elija una de las siguientes opciones para ver los detalles sobre la versión del modelo:

   - Actividad: muestra los eventos de la versión del modelo, como las actualizaciones del estado de aprobación.
   - Calidad del modelo: comunica las métricas relacionadas con las comprobaciones de calidad de los modelos del monitor de modelos, que comparan las predicciones del modelo con las de Ground Truth. Para obtener más información sobre las comprobaciones de calidad de los modelos del monitor de modelos, consulte Calidad de modelo.
   - Explicabilidad: comunica las métricas relacionadas con las comprobaciones de atribución de características del monitor de modelos, que comparan las clasificaciones relativas de las características en los datos de entrenamiento con las de los datos en tiempo real. Para obtener más información sobre las comprobaciones de explicabilidad del monitor de modelos, consulte Desviación en la atribución de características de los modelos en producción.
   - Sesgo: comunica las métricas relacionadas con las comprobaciones de desviación de sesgo del monitor de modelos, que comparan la distribución de los datos en tiempo real con los datos de entrenamiento. Para obtener más información sobre las comprobaciones de desviación de sesgo del monitor de modelos, consulte Desviación de sesgo de modelos en producción.
   - Recomendador de inferencias: proporciona recomendaciones de instancia iniciales para lograr un rendimiento óptimo en función del modelo y las cargas de muestra.
   - Prueba de carga: ejecuta pruebas de carga en los tipos de instancias que elija cuando indique sus requisitos de producción específicos, como las restricciones de latencia y rendimiento.
   - Especificación de inferencia: muestra los tipos de instancias para sus trabajos de inferencia y transformación en tiempo real, así como información sobre sus contenedores de Amazon ECR.
   - Información: muestra información como el proyecto al que está asociada la versión del modelo, la canalización que generó el modelo, el grupo de modelos y la ubicación del modelo en Amazon S3.

Adición de un trabajo de entrenamiento (Studio)

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Puedes añadir a tu modelo un trabajo de formación, creado externamente o con SageMaker IA. Si añades un trabajo de SageMaker formación, la SageMaker IA rellena previamente los campos de todas las subpáginas de la pestaña Tren. Si añade un trabajo de entrenamiento creado externamente, tendrá que añadir los detalles relacionados con el trabajo de entrenamiento de forma manual.

Para añadir un trabajo de entrenamiento a su paquete del modelo, realice los pasos siguientes.

1. Elija la pestaña Entrenar.
2. Elija Añadir. Si no ve esta opción, es posible que ya tenga un trabajo de entrenamiento asociado. Si desea eliminar este trabajo de entrenamiento, siga estas instrucciones para eliminar un trabajo de entrenamiento.
3. Puedes añadir un trabajo de formación que hayas creado en SageMaker IA o un trabajo de formación que hayas creado externamente.
    a. Para añadir un trabajo de formación que hayas creado en SageMaker IA, sigue estos pasos.
        i. Elige SageMaker IA.
        ii. Seleccione el botón de opción junto al trabajo de entrenamiento que desee añadir.
        iii. Elija Añadir.
    b. Para añadir un trabajo de entrenamiento creado externamente, realice los pasos siguientes.
        i. Elija Custom (Personalizados).
        ii. En el campo Nombre, introduzca el nombre de su trabajo de entrenamiento personalizado.
        iii. Elija Añadir.

Eliminación de un trabajo de entrenamiento (Studio)

Puede eliminar de su modelo un trabajo de formación, creado externamente o con SageMaker IA, siguiendo estos pasos.

Realice los siguientes pasos para eliminar un trabajo de entrenamiento de su paquete de modelos.

1. Seleccione Capacitar.
2. Seleccione el icono del engranaje
   ( )
   en la pestaña Entrenar.
3. Seleccione Eliminar junto al trabajo de entrenamiento.
4. Seleccione Sí, quiero eliminar **<**nombre del trabajo de entrenamiento**>**.
5. Seleccione Listo.

Actualización de los detalles del trabajo de entrenamiento (Studio)

Complete los siguientes pasos para actualizar los detalles de un trabajo de formación, creado externamente o con SageMaker IA, asociado a su modelo.

Para actualizar (y ver) los detalles relacionados con el trabajo de entrenamiento:

1. En la pestaña Entrenar, consulte el estado del trabajo de entrenamiento. El estado es `Complete` si ha añadido un trabajo de entrenamiento a su paquete del modelo y `Undefined` si no lo ha hecho.
2. Para ver los detalles relacionados con su trabajo de entrenamiento, como el rendimiento, los hiperparámetros y los detalles de identificación, seleccione la pestaña Entrenar.
3. Realice los siguientes pasos para actualizar y ver detalles relacionados con el rendimiento del modelo.

   a. Seleccione Rendimiento en la barra lateral izquierda de la pestaña Entrenar.

   b. Consulte Métricas relacionadas con su trabajo de entrenamiento. La página Rendimiento muestra las métricas por nombre, valor y cualquier nota que haya añadido en relación con la métrica.

   c. (Opcional) Para añadir notas a las métricas existentes, realice los pasos siguientes.

i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

ii. Añada notas a cualquiera de las métricas de la lista.

iii. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

d. Consulte Métricas personalizadas relacionadas con su trabajo de entrenamiento. Las métricas personalizadas tienen un formato similar al de las métricas.

e. (Opcional) Para añadir métricas personalizadas, realice los pasos siguientes.

i. Elija Añadir.

ii. Inserte un nombre, un valor y cualquier nota opcional para la nueva métrica.

f. (Opcional) Para eliminar métricas personalizadas, elija el icono de la papelera junto a la métrica correspondiente.

g. En el cuadro de texto Observaciones, consulte las notas que haya añadido relacionadas con el rendimiento de su trabajo de entrenamiento.

h. (Opcional) Para añadir o actualizar las observaciones, realice los pasos siguientes.

i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

ii. Añada o actualice sus notas en el cuadro de texto Observaciones.

iii. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

4. Realice los siguientes pasos para actualizar y ver detalles relacionados con los artefactos del modelo.

a. Seleccione Artefactos en la barra lateral izquierda de la pestaña Entrenar.

b. En el campo Ubicación (URI de S3), consulte la ubicación en Amazon S3 de sus conjuntos de datos de entrenamiento.

c. En el campo Modelos, consulte el nombre y las ubicaciones en Amazon S3 de los artefactos de modelos de otros modelos que haya incluido en el trabajo de entrenamiento.

d. Para actualizar cualquiera de los campos de la página Artefactos, realice los siguientes pasos.

i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

ii. Introduzca valores nuevos en cualquiera de los campos.

iii. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

5. Realice los siguientes pasos para actualizar y ver detalles relacionados con los hiperparámetros.

a. Seleccione Hiperparámetros en la barra lateral izquierda de la pestaña Entrenar.

b. Vea la SageMaker IA proporcionada y los hiperparámetros personalizados definidos. Cada hiperparámetro aparece con su nombre y valor.

c. Vea los hiperparámetros personalizados que ha añadido.

d. (Opcional) Para añadir un hiperparámetro personalizado adicional, realice los siguientes pasos.

i. Encima de la esquina superior derecha de la tabla Hiperparámetros personalizados, elija Agregar. Aparecen un par de campos en blanco nuevos.

ii. Introduzca el nombre y el valor del nuevo hiperparámetro personalizado. Estos valores se guardan automáticamente.

e. (Opcional) Para eliminar un hiperparámetro personalizado, seleccione el icono de la papelera situado a la derecha del hiperparámetro.

6. Realice los siguientes pasos para actualizar y ver los detalles relacionados con el entorno de trabajo de entrenamiento.

a. Seleccione Entorno en la barra lateral izquierda de la pestaña Entrenar.

b. Vea las ubicaciones de los URI de Amazon ECR de cualquier contenedor de trabajos de formación que haya añadido SageMaker AI (para un trabajo de SageMaker formación) o usted (para un trabajo de formación personalizado).

c. (Opcional) Para añadir un contenedor de trabajos de entrenamiento adicional, seleccione Agregar y, a continuación, introduzca el URI del nuevo contenedor de entrenamiento.

7. Para actualizar y ver el nombre del trabajo de entrenamiento y los nombres de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de entrenamiento, realice los siguientes pasos.

a. Seleccione Detalles en la barra lateral izquierda de la pestaña Entrenar.

b. Vea el nombre del trabajo de entrenamiento y el ARN del trabajo de entrenamiento.

Adición de un trabajo de evaluación (Studio)

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Después de registrar el modelo, puede probarlo con uno o más conjuntos de datos para evaluar su rendimiento. Puede añadir uno o más trabajos de evaluación desde Amazon S3 o definir su propio trabajo de evaluación introduciendo manualmente todos los detalles. Si añade un trabajo desde Amazon S3, la SageMaker IA rellena previamente los campos de todas las subpáginas de la pestaña Evaluar. Si define su propio trabajo de evaluación, tendrá que añadir manualmente los detalles relacionados con el trabajo de evaluación.

Para añadir un trabajo de evaluación a su paquete del modelo, realice los pasos siguientes.

1. Seleccione la pestaña Evaluar.
2. Elija Añadir.
3. Puede añadir un trabajo de evaluación desde Amazon S3 o un trabajo de evaluación personalizado.

    a. Para añadir un trabajo de evaluación con material de Amazon S3, realice los siguientes pasos.

        i. Elija S3.

        ii. Introduzca un nombre para el trabajo de evaluación.

        iii. Introduzca la ubicación de Amazon S3 en el material de salida de su trabajo de evaluación.

        iv. Elija Añadir.

    b. Para añadir un trabajo de evaluación personalizado, realice el siguiente paso:

        i. Elija Custom (Personalizados).

        ii. Introduzca un nombre para el trabajo de evaluación.

        iii. Elija Añadir.

Realice los siguientes pasos para añadir un trabajo de evaluación adicional a su paquete del modelo.

1. Seleccione la pestaña Evaluar.
2. Seleccione el icono del engranaje
   (⚙)
   en la pestaña Entrenar.
3. En el cuadro de diálogo, elija Agregar.
4. Puede añadir un trabajo de evaluación desde Amazon S3 o un trabajo de evaluación personalizado.

   a. Para añadir un trabajo de evaluación con material de Amazon S3, realice los siguientes pasos.

      i. Elija S3.

      ii. Introduzca un nombre para el trabajo de evaluación.

      iii. Introduzca la ubicación de Amazon S3 en el material de salida de su trabajo de evaluación.

      iv. Elija Añadir.

   b. Para añadir un trabajo de evaluación personalizado, realice el siguiente paso:

      i. Elija Custom (Personalizados).

      ii. Introduzca un nombre para el trabajo de evaluación.

      iii. Elija Añadir.

Eliminación de un trabajo de evaluación (Studio)

Puede eliminar de su modelo un trabajo de evaluación, creado externamente o con SageMaker IA, siguiendo estos pasos.

Realice los siguientes pasos para eliminar un trabajo de evaluación de su paquete del modelo.

1. Seleccione la pestaña Evaluar.
2. Seleccione el icono del engranaje
   (⚙)
   en la pestaña Entrenar.

3. (Opcional) Para encontrar el trabajo de evaluación en la lista, introduzca un término de búsqueda en el cuadro de búsqueda para reducir la lista de opciones.
4. Elija el botón de opción situado junto al trabajo de evaluación.
5. Elija Eliminar .
6. Seleccione Sí, quiero eliminar <nombre del trabajo de evaluación>.
7. Seleccione Listo.

Actualización de un trabajo de evaluación (Studio)

Complete los siguientes pasos para actualizar los detalles de un trabajo de evaluación, creado externamente o con SageMaker IA, asociado a su modelo.

Para actualizar (y ver) los detalles relacionados con el trabajo de evaluación:

1. En la pestaña Evaluar, consulte el estado del trabajo de evaluación. El estado es `Complete` si ha añadido un trabajo de evaluación a su paquete del modelo y `Undefined` si no lo ha hecho.
2. Para ver los detalles relacionados con su trabajo de evaluación, como el rendimiento y la ubicación de los artefactos, seleccione la pestaña Evaluar.
3. Para actualizar y ver los detalles relacionados con el rendimiento del modelo durante la evaluación, realice los siguientes pasos.
    a. Elija Rendimiento en la barra lateral de la pestaña Evaluar.
    b. Consulte las métricas relacionadas con el trabajo de evaluación en la lista Métricas. La lista Métricas muestra las métricas individuales por nombre, valor y cualquier nota que haya añadido en relación con la métrica.
    c. En el cuadro de texto Observaciones, consulte las notas que haya añadido relacionadas con el rendimiento de su trabajo de evaluación.
    d. Para actualizar cualquiera de los campos de Notas para cualquier métrica o campo Observaciones, realice los siguientes pasos.
        i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.
        ii. Introduzca notas para cualquier métrica o en el cuadro de texto Observaciones.
        iii. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

4. Realice los siguientes pasos para actualizar y ver los detalles relacionados con sus conjuntos de datos de trabajos de evaluación.

   a. Seleccione Artefactos en la barra lateral izquierda de la página Evaluar.

   b. Vea los conjuntos de datos utilizados en su trabajo de evaluación.

   c. (Opcional) Para añadir un conjunto de datos, elija Agregar e introduzca un URI de Amazon S3 en el conjunto de datos.

   d. (Opcional) Para eliminar un conjunto de datos, elija el icono de la papelera situado junto al conjunto de datos que desea eliminar.

5. Para ver el nombre del trabajo y el ARN del trabajo de evaluación, elija Detalles.

Actualización de la información de auditoría (gobernanza) (Studio)

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Documente los detalles importantes del modelo para ayudar a su organización a establecer un marco sólido de gobernanza del modelo. Usted y los miembros de su equipo pueden consultar estos detalles para que utilicen el modelo en los casos de uso adecuados, conozcan el dominio empresarial y los propietarios del modelo y comprendan los riesgos del modelo. También puede guardar detalles sobre el rendimiento esperado del modelo y los motivos de las limitaciones de rendimiento.

Realice los siguientes pasos para ver o actualizar los detalles relacionados con la gobernanza del modelo.

1. En la pestaña Auditoría, consulte el estado de aprobación de la tarjeta de modelo. El estado puede ser uno de los siguientes:

   - Borrador: la tarjeta de modelo sigue siendo un borrador.
   - Pendiente de aprobación: el modelo de tarjeta está pendiente de aprobación.
   - Aprobado: el modelo de tarjeta está aprobado.

2. Para actualizar el estado de aprobación del modelo de tarjeta, seleccione el menú desplegable situado junto al estado de aprobación y elija el estado de aprobación actualizado.
3. Realice los siguientes pasos para actualizar y ver los detalles relacionados con el riesgo de su paquete del modelo.

    a. Seleccione Riesgo en la barra lateral izquierda de la pestaña Auditoría.

    b. Vea la clasificación de riesgo actual y su explicación.

    c. Realice los siguientes pasos para actualizar la clasificación o la explicación.

        i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página Auditoría y elija Editar.

        ii. (Opcional) Elija una clasificación de riesgo actualizada.

        iii. (Opcional) Actualice la explicación de la clasificación de riesgo.

        iv. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...
4. Realice los siguientes pasos para actualizar y ver los detalles relacionados con el uso de su paquete del modelo.

    a. Seleccione Uso en la barra lateral izquierda de la pestaña Auditoría.

    b. Vea el texto que ha añadido en los siguientes campos:

        - Tipo de problema: la categoría de algoritmo de machine learning utilizada para crear el modelo.
        - Tipo de algoritmo: el algoritmo específico utilizado para crear el modelo.
        - Usos previstos: la aplicación actual del modelo a su problema empresarial.
        - Factores que afectan a la eficacia del modelo: notas sobre las limitaciones de rendimiento de su modelo.
        - Uso recomendado: los tipos de aplicaciones que se pueden crear con el modelo, los escenarios en los que se puede esperar un rendimiento razonable o el tipo de datos que se van a utilizar con el modelo.
        - Consideraciones éticas: una descripción de la forma en que su modelo podría discriminar en función de factores como la edad o el sexo.

    c. Para actualizar cualquiera de los campos de la lista anterior, realice los pasos siguientes.

i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

ii. (Opcional) Utilice los menús desplegables de Tipo de problema y Tipo de algoritmo para seleccionar nuevos valores, si es necesario.

iii. (Opcional) Actualice las descripciones de texto en los campos restantes.

iv. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

5. Para actualizar y ver los detalles relacionados con las partes interesadas de su paquete de modelos, realice los siguientes pasos.

   a. Seleccione Partes interesadas en la barra lateral izquierda de la pestaña Auditoría.

   b. Vea el propietario y el creador del modelo actual, si los hay.

   c. Realice los siguientes pasos para actualizar al propietario o al creador del modelo:

      i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

      ii. Actualice los campos del propietario o creador del modelo.

      iii. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

6. Para actualizar y ver los detalles relacionados con el problema empresarial que aborda el paquete del modelo, realice los siguientes pasos.

   a. Seleccione Empresa en la barra lateral izquierda de la pestaña Auditoría.

   b. Vea las descripciones actuales, si las hay, del problema empresarial que aborda el modelo, las partes interesadas en el problema empresarial y la línea de negocio.

   c. Para actualizar cualquiera de los campos de la pestaña Empresa, realice los siguientes pasos.

      i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

      ii. Actualice las descripciones de cualquiera de los campos.

      iii. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

7. Para actualizar y ver la documentación existente (representada como pares clave-valor) del modelo, realice los siguientes pasos.

   a. Elija Documentación en la barra lateral izquierda de la página Auditoría.

   b. Visualización de pares clave-valor existentes.

   c. Para añadir cualquier par clave-valor, siga los pasos que se indican a continuación.

      i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

      ii. Elija Añadir.

      iii. Introduzca un nuevo valor de clave y asociado.

      iv. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

   d. Para eliminar cualquier par clave-valor, siga los pasos que se indican a continuación.

      i. Elija los puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha de la página de versión del modelo y elija Editar.

      ii. Elija el icono de la papelera junto al par clave-valor que desea eliminar.

      iii. En la parte superior de la página de la versión del modelo, seleccione Guardar en el banner Edición de versión del modelo...

Actualización de la información de implementación (Studio)

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Tras evaluar el rendimiento del modelo y determinar si está listo para usarse en las cargas de trabajo de producción, puede cambiar el estado de aprobación del modelo para iniciar la CI/CD implementación. Para obtener más información sobre las definiciones del estado de aprobación, consulte Actualizar el estado de aprobación de un modelo.

Realice los siguientes pasos para ver o actualizar los detalles relacionados con la implementación del paquete del modelo.

1. En la pestaña Implementar, consulte el estado de aprobación del paquete del modelo. Los valores posibles pueden ser los siguientes:

   - Pendiente de aprobación: el modelo está registrado pero aún no se ha aprobado o rechazado su implementación.
   - Aprobado: el modelo está aprobado para la implementación de CI/CD. Si existe una EventBridge regla que inicia la implementación del modelo tras un evento de aprobación del modelo, como es el caso de un modelo creado a partir de una plantilla de proyecto de SageMaker IA, la SageMaker IA también despliega el modelo.
   - Rechazado: se rechaza la implementación del modelo.

   Si necesita cambiar el estado de aprobación, elija el menú desplegable situado junto al estado y seleccione el estado actualizado.
2. Para actualizar el estado de aprobación del paquete del modelo, seleccione el menú desplegable situado junto al estado de aprobación y elija el estado de aprobación actualizado.
3. En la lista Contenedores, consulte los contenedores de imágenes de inferencia.
4. En la lista Instancias, consulte las instancias que componen el punto de conexión de la implementación.

Comparación de versiones del modelo

A medida que genere versiones de modelos, es posible que desee comparar las versiones de los modelos consultando las métricas de calidad de los modelos relevantes side-by-side. Por ejemplo, es posible que desee realizar un seguimiento de la precisión comparando los valores del error cuadrático medio (MSE) o puede decidir eliminar los modelos que tienen un rendimiento deficiente en determinadas medidas. El siguiente procedimiento muestra cómo configurar la comparación de versiones de modelos en Model Registry mediante la consola Amazon SageMaker Studio Classic.

Comparar versiones de modelos (Amazon SageMaker Studio Classic)

> **Note**
>
> Solo puedes comparar las versiones de los modelos de la consola Amazon SageMaker Studio Classic.

Para comparar las versiones del modelo dentro de un grupo de modelos, complete los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea ver. Se abre una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.
5. En la lista de las versiones del modelo, marque las casillas situadas junto a las versiones del modelo que desee comparar.
6. Elija Acciones y después Modificar. Aparece una lista de las métricas de calidad de los modelos seleccionados.

Visualización y administración del grupo de modelos y las etiquetas de versión del modelo

El registro de modelos le ayuda a ver y administrar las etiquetas relacionadas con sus grupos de modelos. Utilice etiquetas para clasificar los grupos de modelos según su finalidad, propietario, entorno u otro criterio. En las siguientes instrucciones se muestra cómo ver, añadir, eliminar y editar las etiquetas en la consola de Amazon SageMaker Studio.

> **Note**
>
> Los paquetes de modelos del Registro de SageMaker modelos no admiten etiquetas; se trata de paquetes de modelos versionados. En cambio, puede agregar pares clave-valor

con `CustomerMetadataProperties`. Los grupos de paquetes de modelos del registro de modelos admiten el etiquetado.

Visualización y administración de etiquetas de grupos de modelos

Studio

Para ver una etiqueta del grupo de modelos, realice los siguientes pasos:

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos para ver una lista de sus grupos de modelos.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea ver.
6. En la página del grupo de modelos, seleccione la pestaña Etiquetas. Vea las etiquetas asociadas a su grupo de modelos.

Para agregar una etiqueta al grupo de modelos, complete los siguientes pasos:

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos para ver una lista de sus grupos de modelos.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista Grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea editar.
6. En la página del grupo de modelos, seleccione la pestaña Etiquetas.
7. Elija Agregar/Editar etiquetas.
8. En la parte superior de + Agregar nueva etiqueta, introduzca la nueva clave en el campo Clave en blanco.

9. Ingrese el nuevo valor en el campo Valor en blanco (opcional).
10. Elija Confirmar cambios.
11. Confirme que la nueva etiqueta aparezca en la sección Etiquetas de la página Información.

Para eliminar una etiqueta del grupo de modelos, complete los siguientes pasos:

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos para ver una lista de sus grupos de modelos.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista Grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea editar.
6. En la página del grupo de modelos, seleccione la pestaña Etiquetas.
7. Elija Agregar/Editar etiquetas.
8. Elija el icono de la papelera situado al lado del par clave-valor que desea eliminar.
9. Elija Confirmar cambios.

Para editar una etiqueta del grupo de modelos, complete los siguientes pasos:

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos para ver una lista de sus grupos de modelos.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista Grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea editar.
6. En la página del grupo de modelos, seleccione la pestaña Etiquetas.
7. Elija Agregar/Editar etiquetas.
8. Introduzca un nuevo valor en el campo Valor del par de claves que desee editar.

9. Elija Confirmar cambios.

Studio Classic

Para ver una etiqueta del grupo de modelos, realice los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista Grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea editar.
5. Elija Información.
6. Vea las etiquetas en la sección Etiquetas de la página Información.

Para agregar una etiqueta al grupo de modelos, complete los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista Grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea editar.
5. Elija Información.
6. Si no tiene ninguna etiqueta, elija Agregar etiquetas.
7. Si ya tiene etiquetas, elija Administrar etiquetas en la sección Etiquetas. Aparece una lista de las etiquetas del grupo de modelos como pares clave-valor.
8. En la parte superior de Agregar nueva etiqueta, ingrese la nueva clave en el campo Clave en blanco.
9. Ingrese el nuevo valor en el campo Valor en blanco (opcional).
10. Elija Confirmar cambios.
11. Confirme que la nueva etiqueta aparezca en la sección Etiquetas de la página Información.

Para eliminar una etiqueta del grupo de modelos, complete los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista Grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea editar.
5. Elija Información.
6. En la sección Etiquetas, elija Administrar etiquetas. Aparece una lista de las etiquetas del grupo de modelos como pares clave-valor.
7. Elija el icono de Papelera situado a la derecha de la etiqueta que desee eliminar.
8. Elija Confirmar cambios.
9. Confirme que la etiqueta eliminada no aparezca en la sección Etiquetas de la página Información.

Para editar una etiqueta del grupo de modelos, complete los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista Grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea editar.
5. Elija Información.
6. En la sección Etiquetas, elija Administrar etiquetas. Aparece una lista de las etiquetas del grupo de modelos como pares clave-valor.
7. Edite cualquier clave o valor.
8. Elija Confirmar cambios.
9. Confirma que la etiqueta contiene las modificaciones en la sección Etiquetas de la página Información.

Para asignar o etiquetar grupos de modelos a un proyecto, siga estos pasos:

1. Obtenga etiquetas con la clave `sagemaker:project-name` y `sagemaker:project-id` para el proyecto de SageMaker IA mediante la ListTagsAPI.
2. Para aplicar las etiquetas al grupo del paquetes del modelo, elija uno de los siguientes métodos:
   - Si creas un nuevo grupo de paquetes modelo y quieres añadir etiquetas, pasa las etiquetas del paso 1 a la CreateModelPackageGroupAPI.
   - Si desea añadir etiquetas a un grupo de paquetes de modelos existente, utilice el AddTags APIs.
   - Si crea su grupo de paquetes modelo a través de Pipelines, utilice los `pipeline.upsert()` métodos `pipeline.create()` o o pase las etiquetas al RegisterModelpaso.

Eliminar una versión del modelo

Este procedimiento muestra cómo eliminar una versión de modelo en la consola de Amazon SageMaker Studio.

Eliminación de una versión del modelo (Studio o Studio Classic)

Para eliminar una versión modelo en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos para ver una lista de sus grupos de modelos.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista de grupos de modelos, elija el corchete angular situado a la izquierda del grupo de modelos que desee ver.

6. Aparece una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos. Si no ve la versión del modelo que desea eliminar, seleccione Ver todo.
7. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las versiones del modelo que desea eliminar.
8. Seleccione los puntos suspensivos verticales situados sobre la esquina superior derecha de la tabla y elija Eliminar (o Eliminar versión del modelo si se encuentra en la página de detalles del grupo de modelos).
9. En el cuadro de diálogo Eliminar versión del modelo, elija Sí, eliminar versión del modelo.
10. Elija Eliminar.
11. Confirme que las versiones del modelo eliminadas ya no aparecen en el grupo de modelos.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos. Aparece una lista de sus grupos de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos de la versión del modelo que desee eliminar.
5. En la lista de versiones del modelo, seleccione el nombre de la versión del modelo que desee eliminar.
6. Seleccione el menú desplegable Acciones y, a continuación, elija Eliminar.
7. En el cuadro de diálogo de confirmación, ingrese `REMOVE`.
8. Elija Eliminar .
9. Confirme que la versión del modelo que ha eliminado no aparece en la lista de versiones del modelo del grupo de modelos.

Constructo por etapas para el ciclo de vida de su modelo

Puede definir una serie de etapas por las que los modelos pueden seguir durante los flujos de trabajo y el ciclo de vida de los modelos con el constructo por etapas de registro de modelos. Esto simplifica

el seguimiento y la administración de los modelos a medida que pasan por las etapas de desarrollo, prueba y producción. A continuación, se proporciona información sobre los constructos por etapas y cómo utilizarlos en la gobernanza del modelo.

El constructo por etapas le permite definir una serie de etapas y estados por los que avanzan los modelos. En cada etapa, personas específicas con los permisos pertinentes pueden actualizar el estado de la etapa. A medida que un modelo avanza por las etapas, sus metadatos se transfieren, lo que proporciona una visión completa del ciclo de vida del modelo. Personas autorizadas pueden acceder a estos metadatos y revisarlos en cada etapa, lo que permite tomar decisiones informadas. Esto incluye los siguientes beneficios.

- Permisos del ciclo de vida del modelo: defina permisos para que las personas designadas actualicen el estado de una fase del modelo y apliquen las puertas de aprobación en los puntos de transición críticos. Los administradores pueden asignar permisos mediante las políticas de IAM y las claves de condición con la API. Por ejemplo, puede impedir que su científico de datos actualice la fase de transición del ciclo de vida del modelo de “desarrollo” a “producción”. Para ver ejemplos, consulte Ejemplos de configuración del constructo por etapas.
- Modele los eventos del ciclo de vida a través de Amazon EventBridge : puede consumir los eventos de las etapas del ciclo de vida utilizando EventBridge. Esto le permite recibir notificaciones de eventos cuando los modelos cambien de estado de aprobación o de etapa, lo que permite la integración con herramientas de gobernanza de terceros. Consulte Reciba notificaciones de eventos para ModelLifeCycle para ver un ejemplo.
- Búsqueda basada en los campos del ciclo de vida del modelo: puede buscar y filtrar las etapas y el estado de las etapas mediante la API `Search`.
- Registros de auditoría de los eventos del ciclo de vida del modelo: puede ver el historial de los eventos de aprobación y etapas del modelo y organizar las transiciones del ciclo de vida del modelo.

En los siguientes temas se explica cómo configurar un constructo por etapas desde el lado del administrador y cómo actualizar el estado de una etapa desde el lado del usuario.

Temas

- Ejemplos de configuración del constructo por etapas
- Actualización del estado y la etapa de un paquete modelo en Studio
- Actualización de un ejemplo de estado y etapa de un paquete de modelos (boto3)
- Invoca ModelLifeCycle usando los ejemplos AWS CLI

- Reciba notificaciones de eventos para ModelLifeCycle

Ejemplos de configuración del constructo por etapas

Para configurar las construcciones de etapas para su Amazon SageMaker Model Registry, el administrador tendrá que conceder los permisos pertinentes a las funciones previstas. A continuación, se proporcionan ejemplos de cómo configurar constructos por etapas para varios roles.

> **Note**
>
> Los usuarios de un dominio de Amazon SageMaker AI podrán ver todas las etapas definidas en el dominio, pero solo podrán usar aquellas para las que tengan permisos.

Las etapas se definen con el parámetro `ModelLifeCycle` y tienen la siguiente estructura. El administrador configura los permisos para que los roles puedan acceder a `stage` y `stageStatus`. Los usuarios que asuman un rol pueden usar los `stage` y `stageStatus` correspondientes e incluir su propia `stageDescription`.

```
ModelLifeCycle {
    stage: String # Required (e.g., Development/QA/Production)
    stageStatus: String # Required (e.g., PendingApproval/Approved/Rejected)
    stageDescription: String # Optional
}
```

La siguiente tabla contiene las plantillas de constructo por etapas predefinidas del registro de modelos. Puede definir sus propios constructos por etapas en función de sus casos de uso. Deberá configurar los permisos necesarios antes de que los usuarios puedan usarlos.

Etapa	Estado de la etapa	
Propuesta	PendingApproval	
Desarrollo	InProgress	
QA	OnHold	
PreProduction	Approved	

Etapa	Estado de la etapa
Producción	Rechazada
Archived	Retired

El `ModelLifeCycle` parámetro se puede invocar de la siguiente manera APIs:

- `CreateModelPackage`
- `UpdateModelPackage`
- `DescribeModelPackage`

Policy for a data scientist role

El siguiente es un ejemplo de política de IAM que utiliza claves de condición del ciclo de vida del modelo. Puede modificarlos en función de sus propios requisitos. En este ejemplo, los permisos del rol se limitan a establecer o definir la etapa del ciclo de vida del modelo para:

- Crear o actualizar un modelo con la etapa `"Development"` y el estado `"Approved"`.
- Actualizar un paquete de modelos con el control de calidad de las etapas,`"QA"`, y el estado `"PendingApproval"`.

```
{
    "Action" : [
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackage"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage" : "Development"
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus" : "Approved"
        }
    }
},
{
```

```
    "Action" : [
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage" : "Staging"
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus" : "PendingApproval"
        }
    }
}
```

Policy for a quality assurance specialist

El siguiente es un ejemplo de política de IAM que utiliza claves de condición del ciclo de vida del modelo. Puede modificarlos en función de sus propios requisitos. En este ejemplo, los permisos del rol se limitan a establecer o definir la etapa del ciclo de vida del modelo para:

- Actualizar un paquete de modelos con:
  - La etapa `"QA"` y el estado `"Approved"` o `"Rejected"`.
  - La etapa `"Production"` y el estado `"PendingApproval"`.

```
{
    "Action": [
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage": "Staging",
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus": "Approved"
        }
    }
}, {
    "Action": [
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
    ],
```

```
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage": "Staging",
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus": "Rejected"
        }
    }
}, {
    "Action": [
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage": "Production",
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus": "PendingApproval"
        }
    }
}
```

Policy for lead engineer role

El siguiente es un ejemplo de política de IAM que utiliza claves de condición del ciclo de vida del modelo. Puede modificarlos en función de sus propios requisitos. En este ejemplo, los permisos del rol se limitan a establecer o definir la etapa del ciclo de vida del modelo para:

- Actualizar un paquete de modelos con:
  - La etapa `"Production"` y el estado `"Approved"` o `"Rejected"`.
  - La etapa `"Development"` y el estado `"PendingApproval"`.

```
{
    "Action" : [
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
```

```
    "Condition": {
        "ForAnyvalue:StringEquals" : {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage" : "Production",
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus" : "Approved"
        }
    }
},
{
    "Action" : [
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals:" {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage" : "Production"
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus" : "Rejected"
        }
    }
},
{
    "Action" : [
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stage" : "Development"
            "sagemaker:ModelLifeCycle:stageStatus" : "PendingApproval"
        }
    }
}
```

Para recibir EventBridge notificaciones de Amazon sobre cualquier actualización del estado de un modelo, consulta el ejemplo deReciba notificaciones de eventos para ModelLifeCycle. Para ver un ejemplo de la EventBridge carga útil que podrías recibir, consultaSageMaker cambio de estado del paquete modelo.

Actualización del estado y la etapa de un paquete modelo en Studio

Para utilizar un constructo por etapas de paquete de modelos, tendrá que asumir una rol de ejecución con los permisos correspondientes. En la página siguiente se proporciona información sobre cómo actualizar el estado del escenario con Amazon SageMaker Studio.

Todos los usuarios podrán ver todos los constructos por etapas definidos en el dominio. Para actualizar una etapa, necesitará que el administrador configure los permisos pertinentes para que pueda acceder a ella. Para obtener más información sobre cómo, consulte Ejemplos de configuración del constructo por etapas.

El siguiente procedimiento lo lleva a la interfaz de usuario de Studio, donde podrá actualizar la etapa del paquete de modelos.

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información, consulte Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos.
3. Busque su modelo.
   - Puede usar las pestañas para buscar sus modelos. Por ejemplo, elija las pestañas Modelos registrados o Modelos implementables.
   - Puede usar las opciones Mis modelos y Compartido conmigo para buscar los modelos que ha creado o los que ha compartido.
4. Seleccione la casilla situada junto al modelo que desee actualizar.
5. Seleccione el icono Más opciones.
6. Seleccione Actualizar el ciclo de vida del modelo. Esto le llevará a la sección Actualizar el ciclo de vida del modelo.
7. Complete las tareas para actualizar la etapa.

   Si no puede actualizar la etapa, recibirá un mensaje de error. El administrador tendrá que configurar los permisos para que pueda hacerlo. Para obtener más información sobre cómo configurar los permisos, consulte Ejemplos de configuración del constructo por etapas.

Actualización de un ejemplo de estado y etapa de un paquete de modelos (boto3)

Para actualizar el estado y la etapa de un paquete de modelos, tendrá que asumir un rol de ejecución con los permisos correspondientes. A continuación se proporciona un ejemplo de cómo se puede

actualizar el estado de la etapa mediante la API `UpdateModelPackage` usando AWS SDK para Python (Boto3).

En este ejemplo, se han concedido las claves de condición de la etapa `"Development"` y el estado de la etapa `"Approved"` de `ModelLifeCycle` para la acción de la API `UpdateModelPackage` a su rol de ejecución. Puede incluir una descripción en *`stage-description`*. Para obtener más información, consulte Ejemplos de configuración del constructo por etapas.

```
from sagemaker import get_execution_role, session
import boto3

region = boto3.Session().region_name role = get_execution_role()
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name=region)

model_package_update_input_dict = {
    "ModelLifeCycle" : {
        "stage" : "Development",
        "stageStatus" : "Approved",
        "stageDescription" : "stage-description"
    }
}
model_package_update_response =
 sm_client.update_model_package(**model_package_update_input_dict)
```

Invoca ModelLifeCycle usando los ejemplos AWS CLI

Puede utilizar la AWS CLI herramienta para gestionar sus AWS recursos. Algunos comandos AWS CLI son search y list-actions. En la página siguiente se proporcionan ejemplos de cómo utilizar `ModelPackage` mientras se utilizan estos comandos. Para obtener más información y ejemplos sobre cómo configurar el constructo por etapas, consulte Ejemplos de configuración del constructo por etapas.

En los ejemplos de esta página se utilizan las siguientes variables.

- *`region`* es la región en la que existe su paquete de modelos.
- *`stage-name`* es el nombre de la etapa definida.
- *`stage-status`* es el nombre del estado de la etapa definida.

Los siguientes son ejemplos de AWS CLI comandos que utilizan ModelLifeCycle.

Busque sus paquetes de modelos con una *stage-name* que ya haya definido.

```
aws sagemaker search --region 'region' --resource ModelPackage --search-expression
 '{"Filters": [{"Name": "ModelLifeCycle.Stage","Value": "stage-name"}]}'
```

Enumere las acciones asociadas a `ModelLifeCycle`.

```
aws sagemaker list-actions --region 'region' --action-type ModelLifeCycle
```

Cree un paquete modelo con ModelLifeCycle.

```
aws sagemaker create-model-package --model-package-group-name 'model-package-group-
name' --source-uri 'source-uri' --region 'region' --model-life-cycle '{"Stage":"stage-
name", "StageStatus":"stage-status", "StageDescription":"Your Staging Comment"}'
```

Actualice un paquete modelo con ModelLifeCycle.

```
aws sagemaker update-model-package --model-package 'model-package-arn' --region
 'region' --model-life-cycle '{"Stage":"stage-name", "StageStatus":"stage-status"}'
```

Busca a través del ModelLifeCycle campo.

```
aws sagemaker search --region 'region' --resource ModelPackage --search-expression
 '{"Filters": [{"Name": "ModelLifeCycle.Stage","Value": "stage-name"}]}'
```

Obtenga los registros de auditoría para obtener ModelLifeField actualizaciones a través de Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML APIs.

```
aws sagemaker list-actions --region 'region' --action-type ModelLifeCycle
```

```
aws sagemaker describe-action --region 'region' --action-name 'action-arn or action-
name'
```

Reciba notificaciones de eventos para ModelLifeCycle

Puedes recibir las notificaciones y los eventos de ModelLifeCycle actualización EventBridge en tu cuenta. El siguiente es un ejemplo de una EventBridge regla que debe configurarse en su cuenta para recibir las notificaciones de ModelLifeCycle eventos.

```
{
  "source": ["aws.sagemaker"],
  "detail-type": ["SageMaker Model Package State Change"]
}
```

Para ver un ejemplo de la EventBridge carga útil que puede recibir, consulteSageMaker cambio de estado del paquete modelo.

Actualizar el estado de aprobación de un modelo

Después de crear una versión del modelo, normalmente es buena idea evaluar su rendimiento antes de implementarla en un punto de conexión de producción. Si cumple con sus requisitos, puede actualizar el estado de aprobación de la versión del modelo a `Approved`. Si se establece el estado en, `Approved` se puede iniciar la CI/CD implementación del modelo. Si la versión del modelo no cumple con sus requisitos, puede actualizar el estado de aprobación a `Rejected`.

Puede actualizar manualmente el estado de aprobación de una versión del modelo después de registrarla, o puede crear un paso previo para evaluar el modelo al crear una canalización de SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo crear un paso de condición en una canalización de SageMaker IA, consultePasos de canalizaciones.

Cuando utilizas una de las plantillas de proyecto proporcionadas por la SageMaker IA y el estado de aprobación de una versión del modelo cambia, se produce la siguiente acción. Solo se muestran las transiciones válidas.

- `PendingManualApprovaltoApproved`: inicia el CI/CD despliegue de la versión del modelo aprobada
- `PendingManualApproval` a `Rejected`: no hay ninguna acción
- `Rejected` a `Approved`: inicia la implementación de CI/CD para la versión del modelo aprobada
- `ApprovedtoRejected`: inicia la implementación CI/CD de la última versión del modelo con un estado `Approved`

Puede actualizar el estado de aprobación de una versión modelo mediante la consola Amazon SageMaker Studio AWS SDK para Python (Boto3) o desde la consola. También puedes actualizar el estado de aprobación de una versión del modelo como parte de un paso previo en un proceso de SageMaker IA. Para obtener información sobre el uso de un paso de aprobación de modelos en una canalización de SageMaker IA, consulteInformación general de canalizaciones.

Actualizar el estado de aprobación de un modelo (Boto3)

Cuando creó la versión del modelo en Registro de una versión del modelo, configuró `ModelApprovalStatus` en `PendingManualApproval`. Para actualizar el estado de aprobación del modelo, llamea `update_model_package`. Tenga en cuenta que para automatizar este proceso puede escribir un código que, por ejemplo, establezca el estado de aprobación de un modelo en función del resultado de la evaluación de alguna medida del rendimiento del modelo. También puede crear un paso en una canalización que implemente automáticamente una nueva versión del modelo cuando se apruebe. En el siguiente fragmento de código se muestra cómo cambiar manualmente el estado de aprobación a `Approved`.

```
model_package_update_input_dict = {
    "ModelPackageArn" : model_package_arn,
    "ModelApprovalStatus" : "Approved"
}
model_package_update_response =
 sm_client.update_model_package(**model_package_update_input_dict)
```

Actualización del estado de aprobación de un modelo (Studio o Studio Classic)

Para cambiar manualmente el estado de aprobación en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos para ver una lista de sus grupos de modelos.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista de grupos de modelos, elija el corchete angular situado a la izquierda del grupo de modelos que desee ver.
6. Aparece una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos. Si no ve la versión del modelo que desea eliminar, seleccione Ver todo para ver la lista completa de versiones del modelo en la página de detalles del grupo de modelos.
7. Seleccione el nombre de la versión del modelo que desea actualizar.

8. La pestaña Implementar muestra el estado de aprobación actual. Elija el menú desplegable situado junto al estado de aprobación actual y seleccione el estado de aprobación actualizado.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea ver. Se abre una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.
5. En la lista de versiones del modelo, seleccione el nombre de la versión del modelo que desee actualizar.
6. En el menú desplegable Acciones, puede elegir una de las dos opciones de menú posibles para actualizar el estado de la versión del modelo.

   - Mediante la opción Actualizar estado

     1. En el menú desplegable Acciones, elija el menú desplegable Actualizar estado y elija el estado de la nueva versión del modelo.
     2. En el campo Comentario, agregue detalles adicionales (opcional).
     3. Elija Guardar y actualizar.

   - Uso de la opción Editar

     1. En el menú desplegable Acciones, elija Editar.
     2. En el campo Comentario, agregue detalles adicionales (opcional).
     3. Seleccione Save changes (Guardar cambios).
7. Confirme que el estado de la versión del modelo esté actualizado al valor correcto en la página de la versión del modelo.

`us-east-1`En `us-west-2` el caso de `eu-west-1` las versiones de modelos registradas y registradas, puede utilizar las siguientes instrucciones para acceder a los detalles del linaje de las versiones de modelos registradas y registradas: `ap-northeast-1`

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Modelos en el panel de navegación izquierdo.
3. Selecciona la pestaña Modelos registrados, si aún no la has seleccionado, y selecciona Modelos registrados.
4. Seleccione un modelo y elija Ver la última versión.
5. Seleccione la pestaña Gobernanza.
6. La sección Despliegue de la descripción general de la gobernanza muestra el estado de aprobación actual. Seleccione el estado de aprobación actualizado en el menú desplegable.

Implementación de un modelo desde el registro con Python

Después de registrar una versión del modelo y aprobar su implementación, impleméntela en un punto final de SageMaker IA para realizar inferencias en tiempo real. Puede implementar su modelo mediante el SDK de SageMaker IA o el AWS SDK para Python (Boto3).

Al crear un proyecto de operaciones de aprendizaje automático (MLOps) y elegir una plantilla de MLOps proyecto que incluya la implementación del modelo, las versiones del modelo aprobadas en el registro de modelos se implementan automáticamente en la producción. Para obtener información sobre el uso de MLOps proyectos de SageMaker IA, consulteMLOps Automatización con SageMaker proyectos.

También puede habilitar una AWS cuenta para implementar versiones de modelos que se crearon en otra cuenta añadiendo una política de recursos multicuenta. Por ejemplo, un equipo de su organización puede ser responsable del entrenamiento de los modelos y otro equipo se encarga de implementar y actualizar los modelos.

Temas

- Implemente un modelo desde el registro (SageMaker SDK)
- Implementar un modelo desde el registro (Boto3)
- Implementar una versión del modelo desde una cuenta diferente

Implemente un modelo desde el registro (SageMaker SDK)

Para implementar una versión de modelo mediante el SDK de Amazon SageMaker Python, utilice el siguiente fragmento de código:

```
from sagemaker import ModelPackage
from time import gmtime, strftime

model_package_arn = 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:12345678901:model-package/modeltest/1'
model = ModelPackage(role=role,
                     model_package_arn=model_package_arn,
                     sagemaker_session=sagemaker_session)
model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.m5.xlarge')
```

Implementar un modelo desde el registro (Boto3)

Para implementar una versión de modelo mediante el AWS SDK para Python (Boto3), complete los siguientes pasos:

1. El siguiente fragmento de código supone que ya ha creado el cliente SageMaker AI Boto3 `sm_client` y una versión del modelo cuyo ARN está almacenado en la variable. `model_version_arn`

   Cree un objeto del modelo a partir de la versión del modelo llamando a la operación de la API create_model. Pase el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la versión del modelo como parte de los `Containers` del objeto del modelo.

   ```
   model_name = 'DEMO-modelregistry-model-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
   print("Model name : {}".format(model_name))
   container_list = [{'ModelPackageName': model_version_arn}]

   create_model_response = sm_client.create_model(
       ModelName = model_name,
       ExecutionRoleArn = role,
       Containers = container_list
   )
   print("Model arn : {}".format(create_model_response["ModelArn"]))
   ```

2. Cree una configuración de punto de conexión llamando a `create_endpoint_config`. La configuración del punto de conexión especifica el número y el tipo de instancias de Amazon EC2 que se van a utilizar para el punto de conexión.

   ```
   endpoint_config_name = 'DEMO-modelregistry-EndpointConfig-' + strftime("%Y-%m-%d-
   %H-%M-%S", gmtime())
   print(endpoint_config_name)
   create_endpoint_config_response = sm_client.create_endpoint_config(
   ```

```
    EndpointConfigName = endpoint_config_name,
    ProductionVariants=[{
        'InstanceType':'ml.m4.xlarge',
        'InitialVariantWeight':1,
        'InitialInstanceCount':1,
        'ModelName':model_name,
        'VariantName':'AllTraffic'}])
```

3. Cree el punto de conexión llamando a `create_endpoint`.

```
endpoint_name = 'DEMO-modelregistry-endpoint-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
 gmtime())
print("EndpointName={}".format(endpoint_name))

create_endpoint_response = sm_client.create_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    EndpointConfigName=endpoint_config_name)
print(create_endpoint_response['EndpointArn'])
```

Implementar una versión del modelo desde una cuenta diferente

Puedes permitir que una AWS cuenta implemente versiones de modelos que se crearon en otra cuenta añadiendo una política de recursos multicuenta. Por ejemplo, un equipo de su organización puede ser responsable del entrenamiento de los modelos y otro equipo se encarga de implementar y actualizar los modelos. Al crear estas políticas de recursos, se aplica la política al recurso concreto al que se quiere conceder acceso. Para obtener más información sobre las políticas de recursos multicuentas AWS, consulte la Lógica de evaluación de políticas multicuentas en la Guía del AWS Identity and Access Management usuario.

> **Note**
>
> Debe usar una clave de KMS para cifrar la acción de configuración de los datos de salida durante el entrenamiento para la implementación de un modelo entre cuentas.

Para habilitar el despliegue del modelo multicuenta en la SageMaker IA, debe proporcionar una política de recursos multicuenta para el grupo de modelos que contenga las versiones del modelo que desee implementar, el repositorio de Amazon ECR donde reside la imagen de inferencia del grupo de modelos y el depósito de Amazon S3 donde se almacenan las versiones del modelo.

Para poder implementar un modelo que se creó en una cuenta diferente, debes tener un rol que tenga acceso a las acciones de SageMaker IA, como un rol con la política `AmazonSageMakerFullAccess` administrada. Para obtener información sobre las políticas gestionadas de SageMaker IA, consulte AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AI.

El siguiente ejemplo crea políticas entre cuentas para estos tres recursos y aplica las políticas a los recursos. En el ejemplo también se asume que ha definido previamente las siguientes variables:

- `bucket`: el bucket de Amazon S3 donde se almacenan las versiones del modelo.
- `kms_key_id`: la clave de KMS utilizada para cifrar el resultado del entrenamiento.
- `sm_client`— Un cliente Boto3 de SageMaker AI.
- `model_package_group_name`: el grupo de modelos al que desea conceder acceso entre cuentas.
- `model_package_group_arn`: el ARN del grupo de modelos al que desea conceder acceso entre cuentas.

```
import json

# The cross-account id to grant access to
cross_account_id = "123456789012"

# Create the policy for access to the ECR repository
ecr_repository_policy = {
    'Version': '2012-10-17       ',
    'Statement': [{
        'Sid': 'AddPerm',
        'Effect': 'Allow',
        'Principal': {
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
        },
        'Action': ['ecr:*']
    }]
}

# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)

# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy(
```

```
    registryId = account,
    repositoryName = 'decision-trees-sample',
    policyText = ecr_repository_policy
)

# Create a policy for accessing the S3 bucket
bucket_policy = {
    'Version': '2012-10-17       ',
    'Statement': [{
        'Sid': 'AddPerm',
        'Effect': 'Allow',
        'Principal': {
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
        },
        'Action': 's3:*',
        'Resource': f'arn:aws:s3:::{bucket}/*'
    }]
}

# Convert the policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)

# Set the new policy
s3 = boto3.client('s3')
response = s3.put_bucket_policy(
    Bucket = bucket,
    Policy = bucket_policy)

# Create the KMS grant for encryption in the source account to the
# Model Registry account Model Group
client = boto3.client('kms')

response = client.create_grant(
    GranteePrincipal=cross_account_id,
    KeyId=kms_key_id
    Operations=[
        'Decrypt',
        'GenerateDataKey',
    ],
)

# 3. Create a policy for access to the Model Group.
model_package_group_policy = {
    'Version': '2012-10-17       ',
```

```
    'Statement': [{
        'Sid': 'AddPermModelPackageGroup',
        'Effect': 'Allow',
        'Principal': {
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
        },
        'Action': ['sagemaker:DescribeModelPackageGroup'],
        'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package-group/
{model_package_group_name}'
    },{
        'Sid': 'AddPermModelPackageVersion',
        'Effect': 'Allow',
        'Principal': {
            'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
        },
        'Action': ["sagemaker:DescribeModelPackage",
                   "sagemaker:ListModelPackages",
                   "sagemaker:UpdateModelPackage",
                   "sagemaker:CreateModel"],
        'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package/
{model_package_group_name}/*'
    }]
}

# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)

# Set the policy to the Model Group
response = sm_client.put_model_package_group_policy(
    ModelPackageGroupName = model_package_group_name,
    ResourcePolicy = model_package_group_policy)

print('ModelPackageGroupArn :
 {}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))
print("First Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn)
print("Second Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn2)

print("Success! You are all set to proceed for cross-account deployment.")
```

Implementación de un modelo en Studio

Después de registrar una versión del modelo y aprobarla para su implementación, impleméntela en un punto final de Amazon SageMaker AI para obtener inferencias en tiempo real. Puede implementar

Implementación de un modelo desde el registro con Python o implementar su modelo en Amazon SageMaker Studio. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo implementar el modelo en Studio.

Esta función no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.

- Si Studio es su experiencia predeterminada, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que se encuentran en Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.
- Si su experiencia predeterminada es Studio Classic, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que aparecen en Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Para poder implementar un paquete de modelos, deben cumplirse los siguientes requisitos para el paquete del modelo:

- Hay disponible una especificación de inferencia válida. Para obtener más información, consulte InferenceSpecification.
- Modelo con estado aprobado. Para obtener más información, consulte Actualizar el estado de aprobación de un modelo.

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo implementar un modelo en Studio.

Implementación de un modelo en Studio

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Modelos en el panel de navegación izquierdo.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. (Opcional) Si tiene modelos que han compartido con usted, puede elegir entre Mis modelos o Compartidos conmigo.
6. Seleccione las casillas de verificación de los modelos registrados. Si se cumplen los requisitos anteriores, podrá elegir el botón Implementar.
7. Elija Implementar para abrir la página Implementar modelo en punto de conexión.
8. Configure los recursos de implementación en Configuración del punto de conexión.

9. Una vez que haya verificado la configuración, elija Implementar. A continuación, el modelo se implementará en el punto de conexión con el estado En servicio.

Para`us-east-1`, `us-west-2`ap-northeast-1, y `eu-west-1` regiones, puede usar las siguientes instrucciones para implementar modelos:

Implementación de un modelo en Studio

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Modelos en el panel de navegación izquierdo.
3. Seleccione la pestaña Mis modelos.
4. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
5. Seleccione un modelo y elija Ver la última versión.
6. Elija Deploy y seleccione entre SageMaker AI o Amazon Bedrock.
7. Una vez que haya verificado la configuración, elija Implementar. A continuación, el modelo se implementará en el punto de conexión con el estado En servicio.

Capacidad de detección entre cuentas

Al explorar y acceder a los grupos de paquetes del modelo registrados en otras cuentas, los científicos e ingenieros de datos pueden fomentar la coherencia de datos, agilizar la colaboración y reducir la duplicación de esfuerzos. Con Amazon SageMaker Model Registry, puede compartir grupos de paquetes de modelos entre cuentas. Hay dos categorías de permisos asociados al uso compartido de recursos:

- Capacidad de detección: la capacidad de detección es la capacidad de la cuenta consumidora de recursos para ver los grupos de paquetes del modelo compartidos por una o más cuentas de propietarios de recursos. La capacidad de detección solo es posible si el propietario del recurso asocia las políticas de recursos necesarias a los grupos de paquetes del modelo compartidos. El consumidor de recursos puede ver todos los grupos de paquetes de modelos compartidos en la AWS RAM interfaz de usuario y AWS CLI.
- Accesibilidad: la accesibilidad es la capacidad de la cuenta consumidora de recursos para utilizar los grupos de paquetes del modelo compartido. Por ejemplo, el consumidor de recursos puede registrar o implementar un paquete del modelo desde una cuenta diferente si tiene los permisos necesarios.

Temas

- Uso compartido del grupo de modelos en Studio
- Visualización de los grupos de modelos compartidos en Studio
- Accesibilidad
- Configuración de la capacidad de detección
- Visualización grupos de paquetes de modelos compartidos
- Anulación de la asociación de entidades principales de un recurso compartido y eliminación de un recurso compartido
- Promoción del uso compartido de permisos y recursos

Uso compartido del grupo de modelos en Studio

Puede compartir sus grupos de modelos con otros AWS directores (Cuentas de AWS o AWS Organizations) mediante la interfaz de usuario de Studio. Este proceso de uso compartido simplificado permite la colaboración entre equipos, fomenta las prácticas recomendadas y facilita la reutilización de modelos entre todos los equipos. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo compartir grupos de modelos en Studio.

Esta función no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.

- Si Studio es su experiencia predeterminada, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que se encuentran en Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.
- Si su experiencia predeterminada es Studio Classic, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que aparecen en Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Para compartir grupos de modelos, primero tendrá que asegurarse de que el siguiente permiso se ha añadido al rol de ejecución desde el que comparte los recursos.

1. Obtenga el rol de ejecución.
2. Actualice los permisos del rol con lo siguiente:

   JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ram:ListPermissions",
                "ram:GetPermission",
                "ram:GetResourceShareAssociations",
                "ram:ListResourceSharePermissions",
                "ram:DeleteResourceShare",
                "ram:GetResourceShareInvitations",
                "ram:AcceptResourceShareInvitation"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo compartir un grupo de modelos con otras entidades principales de AWS .

Para compartir un grupo de modelos con otros AWS directores

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Modelos en el panel de navegación izquierdo.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. Seleccione un modelo registrado.
6. En la esquina superior derecha, elija Compartir. Se abrirá la sección Compartir grupo de modelos.

   Si aparece un mensaje de error en la parte inferior de la pantalla, tendrá que añadir los permisos adecuados a su rol de ejecución. Para obtener más información, vea los permisos anteriores.
7. En Recursos compartidos, seleccione un recurso compartido para actualizar o crear uno nuevo.
8. En Permiso administrado, elija un permiso administrado para controlar el nivel de acceso de su modelo.

Las opciones visibles incluyen los permisos que ya se han creado para usted o sus permisos personalizados en AWS RAM. Consulte Crear y usar permisos administrados por el cliente en la Guía del usuario de AWS Resource Access Manager.

9. En AWS Principios, introduce el AWS Organizations ARN Cuenta de AWS IDs con el que deseas compartir y, a continuación, selecciona Agregar. Puede añadir varios AWS principales de esta manera.
10. Cuando se cumplen los requisitos mínimos, se puede acceder al botón Compartir. Una vez que haya verificado la configuración, elija Compartir.

    Si lo comparte correctamente, aparecerá un mensaje en un banner verde en la parte inferior de la pantalla.

Visualización de los grupos de modelos compartidos en Studio

Puede ver los grupos de modelos que se comparten con usted o una cuenta que pertenezca al mismo AWS Organizations. Si un grupo de modelos se comparte con una cuenta que pertenezca al mismo AWS Organizations, el grupo de modelos compartido se aprobará automáticamente y estará disponible para su visualización en Studio. De lo contrario, tendrá que aprobar la invitación pendiente para poder ver el grupo de modelos compartido en Studio. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo ver los grupos de modelos compartidos y cómo aceptar las invitaciones para compartir grupos de modelos en Studio.

Esta función no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.

- Si Studio es su experiencia predeterminada, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que se encuentran en Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.
- Si su experiencia predeterminada es Studio Classic, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que aparecen en Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo ver y aceptar los grupos de modelos que se han compartido con usted.

Visualización y aceptación de grupos de modelos que se han compartido con usted

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Modelos en el panel de navegación izquierdo.

3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. Seleccione Compartido conmigo para ver los grupos de modelos que se comparten con usted.
6. Para aceptar las invitaciones pendientes a grupos de modelos:

    a. Seleccione Ver las aprobaciones pendientes para abrir la lista Invitaciones pendientes.
    b. Si quiere aceptar la invitación, seleccione Aceptar.

Accesibilidad

Si el consumidor de recursos tiene permisos de acceso para usar un grupo de paquetes de modelos compartido, puede registrar o implementar una versión del grupo de paquetes de modelos. Para obtener más información sobre cómo el consumidor de recursos puede registrar un grupo de paquetes de modelos compartidos, consulte Registrar una versión del modelo desde una cuenta diferente. Para obtener más información sobre cómo el consumidor de recursos puede implementar un grupo de paquetes de modelos compartidos, consulte Implementar una versión del modelo desde una cuenta diferente.

Configuración de la capacidad de detección

El propietario del recurso puede configurar la capacidad de detección de grupos de paquetes del modelo creando recursos compartidos y asociando políticas de recursos a las entidades. Para ver los pasos detallados sobre cómo crear un recurso compartido general en AWS RAM, consulte Crear un recurso compartido en la AWS RAMdocumentación.

Complete las siguientes instrucciones para configurar la capacidad de detección de grupos de paquetes modelo mediante la AWS RAM consola o la política APIs de recursos de Model Registry.

AWS CLI

1. Cree un recurso compartido en la cuenta del propietario del modelo.

    a. El propietario del modelo adjunta una política de recursos al grupo de paquetes del modelo mediante la API put-model-package-group-policy de políticas de recursos de SageMaker IA, como se muestra en el siguiente comando.

```
aws sagemaker put-model-package-group-policy
--model-package-group-name <model-package-group-name>
```

```
--resource-policy "{\"Version\":\"2012-10-17\",      \"Statement\":[{\"Sid
\":
\"ExampleResourcePolicy\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":<principal>,
\"Action\":[\"sagemaker:DescribeModelPackage\",
\"sagemaker:ListModelPackages\",\"sagemaker:DescribeModelPackageGroup\"],
\"Resource\":[\"<model-package-group-arn>,\"
\"arn:aws:sagemaker:<region>:<owner-account-id>:model-package/
<model-package-group-name>/*\"]}]}"
```

> **Note**
>
> Se pueden asociar diferentes combinaciones de acciones a la política de recursos. En el caso de políticas personalizadas, el propietario del grupo de paquetes modelo debe promocionar el permiso creado y solo se pueden detectar las entidades que tengan los permisos promocionados asociados. Los recursos compartidos que no se pueden promocionar no se pueden detectar ni administrar a través de AWS RAM.

b. Para comprobar que AWS RAM se creó el ARN del recurso compartido, utilice el siguiente comando:

```
aws ram get-resource-share-associations --association-type resource --
resource-arn <model-package-group-arn>
```

La respuesta contiene el de *resource-share-arn* la entidad.

c. Para comprobar si el permiso de política asociado es una política administrada o personalizada, utilice el siguiente comando:

```
aws ram list-resource-share-permissions --resource-share-arn <resource-
share-arn>
```

El campo `featureSet` puede tomar los valores `CREATED_FROM_POLICY` o `STANDARD`, que se definen de la siguiente manera:

- `STANDARD`: el permiso ya existe.
- `CREATED_FROM_POLICY`: el permiso debe promocionarse para que la entidad pueda detectarse. Para obtener más información, consulte Promoción del uso compartido de permisos y recursos.

2. Acepte la invitación para compartir recursos en la cuenta de consumidor del modelo.

   a. El consumidor del grupo de paquetes del modelo acepta la invitación a compartir recursos. Para ver todas las invitaciones a los recursos, ejecute el siguiente comando:

   ```
   aws ram get-resource-share-invitations
   ```

   Identifique las solicitudes que tienen estado `PENDING` e incluya el ID de la cuenta propietaria.

   b. Para aceptar la invitación a compartir recursos del propietario del modelo, utilice el siguiente comando:

   ```
   aws ram accept-resource-share-invitation --resource-share-invitation-
   arn <resource-share-invitation-arn>
   ```

AWS RAM console

1. Inicie sesión en la consola de AWS RAM.
2. Realice los pasos siguientes para crear un recurso compartido a partir de la cuenta propietaria del grupo de paquetes del modelo.

   a. Realice los siguientes pasos para especificar los detalles del recurso compartido.

      i. En el campo Nombre, añada un nombre único para el recurso.

      ii. En la tarjeta Resources, selecciona el menú desplegable y selecciona SageMaker AI Model Package Groups.

      iii. Seleccione la casilla de verificación del ARN del recurso compartido de recursos del grupo de paquetes del modelo.

      iv. En la tarjeta Seleccionar recursos, active la casilla de verificación del recurso compartido del grupo del paquete del modelo.

      v. En la tarjeta Etiquetas, añada pares clave-valor para las etiquetas que desee añadir a su recurso compartido.

      vi. Elija Siguiente.

   b. Realice los siguientes pasos para asociar permisos administrados al recurso compartido.

i. Si usa un permiso administrado, elija un permiso administrado en el menú desplegable Permisos administrados.

ii. Si utiliza un permiso personalizado, seleccione Permiso administrado por el cliente. En este caso, el grupo de paquetes del modelo no se puede detectar inmediatamente. Debe promocionar el permiso y la política de recursos después de crear el recurso compartido. Para obtener más información sobre cómo promocionar permisos y recursos compartidos, consulte Promoción del uso compartido de permisos y recursos. Para obtener más información sobre cómo asociar permisos personalizados, consulte Crear y usar permisos administrados por el cliente en AWS RAM.

iii. Elija Siguiente.

c. Realice los siguientes pasos para permitir el acceso a las entidades principales.

i. Seleccione Permitir compartir con cualquier persona para permitir compartir con cuentas ajenas a su organización o seleccione Permitir compartir solo dentro de su organización.

ii. En el menú desplegable Seleccione tipo de entidad principal, añada los tipos de entidades principales y el ID de las entidades principales que desee añadir.

iii. Añada y seleccione las entidades principales elegidas para el recurso compartido.

iv. Elija Siguiente.

d. Revise la configuración del recurso compartido que se muestra y, a continuación, seleccione Crear recurso compartido.

3. Acepte la invitación para compartir recursos desde la cuenta de consumidor. Una vez que el propietario del modelo crea las asociaciones de recurso compartido y entidad principal, las cuentas consumidoras de recursos especificadas reciben una invitación para unirse al recurso compartido. Las cuentas consumidoras de recursos pueden ver y aceptar las invitaciones en la página Compartido conmigo: recursos compartidos en la consola de AWS RAM . Para obtener más información sobre cómo aceptar y ver los recursos en AWS RAM, consulte Acceder a AWS los recursos que se comparten con usted.

Visualización grupos de paquetes de modelos compartidos

Una vez que el propietario del recurso complete los pasos anteriores para crear un recurso compartido y el consumidor acepte la invitación para compartirlo, el consumidor podrá ver los grupos de paquetes del modelo compartido mediante la consola AWS CLI o en la AWS RAM consola.

AWS CLI

Para ver grupos de paquetes de modelos compartidos, utilice el siguiente comando en la cuenta del consumidor del modelo:

```
aws sagemaker list-model-package-groups --cross-account-filter-option CrossAccount
```

AWS RAM consola

En la AWS RAM consola, el propietario del recurso y el consumidor pueden ver los grupos de paquetes de modelos compartidos. El propietario del recurso puede ver los grupos de paquetes del modelo compartidos con el consumidor siguiendo los pasos que se indican en Ver los recursos compartidos que ha creado en AWS RAM. El consumidor de recursos puede ver los grupos de paquetes del modelo compartidos por el propietario siguiendo los pasos indicados en Ver los recursos compartidos que se comparten con usted.

Anulación de la asociación de entidades principales de un recurso compartido y eliminación de un recurso compartido

El propietario del recurso puede disociar los principales del recurso compartido para obtener un conjunto de permisos o eliminar todo el recurso compartido mediante la consola AWS CLI o la consola. AWS RAM Para obtener más información sobre cómo anular la asociación de entidades principales de un recurso compartido, consulte Update a Resource Share en la documentación de AWS RAM. Para obtener más información sobre cómo eliminar un recurso compartido, consulte Eliminar un recurso compartido en la documentación de AWS RAM.

AWS CLI

Para disociar los principios de un recurso compartido, utilice el comando dissociate-resource-sharede la siguiente manera:

```
aws ram disassociate-resource-share --resource-share-arn <resource-share-arn> --
principals <principal>
```

Para eliminar un recurso compartido, utilice el comando delete-resource-sharede la siguiente manera:

```
aws ram delete-resource-share --resource-share-arn <resource-share-arn>
```

AWS RAM consola

Para obtener más información sobre cómo anular la asociación de entidades principales de un recurso compartido, consulte Update a Resource Share en la documentación de AWS RAM. Para obtener más información sobre cómo eliminar un recurso compartido, consulte Deleting a resource share en la documentación de AWS RAM.

Promoción del uso compartido de permisos y recursos

Si utiliza permisos personalizados (administrados por el cliente), debe promocionar el permiso y el recurso compartido asociado para que el grupo de paquetes del modelo sea visible. Realice estos pasos para promocionar el permiso y el recurso compartido.

1. Para promover el acceso a su permiso personalizado AWS RAM, utilice el siguiente comando:

```
aws ram promote-permission-created-from-policy –permission-arn <permission-arn>
```

2. Promocione el recurso compartido mediante el siguiente comando:

```
aws ram promote-resource-share-created-from-policy --resource-share-arn <resource-share-arn>
```

Si ve el error `OperationNotPermittedException` al realizar los pasos anteriores, eso significa que la entidad no se puede detectar, pero sí se puede acceder a ella. Por ejemplo, si el propietario del recurso asocia una política de recursos con una entidad principal de rol de asunción como `“Principal”: {“AWS”: “arn:aws:iam::3333333333:role/Role-1”}`, o si la política de recursos permite `“Action”: “*”`, el grupo de paquetes del modelo asociado no se puede promocionar ni detectar.

Ver el historial de implementación de un modelo

Para ver las implementaciones de una versión modelo en la consola de Amazon SageMaker Studio, complete los siguientes pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

Ver el historial de implementación de una versión del modelo

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija Modelos para ver una lista de sus grupos de modelos.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. En la lista de grupos de modelos, elija el corchete angular situado a la izquierda del grupo de modelos que desee ver.
6. Aparece una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos. Si no ve la versión del modelo que desea eliminar, seleccione Ver todo.
7. Seleccione el nombre de la versión del modelo que desea visualizar.
8. Seleccione la pestaña Actividad. Las implementaciones de la versión modelo aparecen como eventos en la lista de actividades con un tipo de evento de ModelDeployment.

Studio Classic

Ver el historial de implementación de una versión del modelo

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. En la lista de grupos de modelos, seleccione el nombre del grupo de modelos que desea ver.
5. Aparece una nueva pestaña con una lista de las versiones del modelo del grupo de modelos.
6. En la lista de versiones de modelo, seleccione el nombre de la versión del modelo de la que quiere ver los detalles.
7. En la pestaña de la versión del modelo que se abre, elija Actividad. Las implementaciones de la versión modelo aparecen como eventos en la lista de actividades con un tipo de evento de ModelDeployment.

Visualización de los detalles del linaje del modelo en Studio

Puedes ver los detalles del linaje de un modelo registrado en Amazon SageMaker Studio. A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo acceder a la vista de linaje en Studio.

Consulte Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML para obtener más información sobre el seguimiento del linaje en Amazon SageMaker Studio.

Esta función no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.

- Si Studio es su experiencia predeterminada, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que se encuentran en Descripción general de la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio.
- Si su experiencia predeterminada es Studio Classic, la interfaz de usuario es similar a las imágenes que aparecen en Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

La vista de linaje es una visualización interactiva de los recursos asociados a los modelos registrados. Estos recursos incluyen conjuntos de datos, trabajos de entrenamiento, aprobaciones, modelos y puntos de conexión. En el linaje, también puede ver los detalles del recurso asociado, incluidos el URI de origen, la marca de tiempo de creación y otros metadatos.

Las siguientes funciones están disponibles en `eu-west-1` las regiones `us-east-1` `us-west-2ap-northeast-1`,, y:

Puede realizar un seguimiento del linaje de modelos registrados y registrados. Además, los recursos sobre el linaje de los modelos incluyen conjuntos de datos, evaluadores, trabajos de formación, aprobaciones, modelos, componentes de inferencia y puntos finales. En el linaje, también puede ver los detalles del recurso asociado, incluidos el URI de origen, la marca de tiempo de creación y otros metadatos.

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo acceder a los detalles del linaje de una versión del modelo registrada.

Acceso a los detalles del linaje de una versión del modelo registrada

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Modelos en el panel de navegación izquierdo.
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. (Opcional) Si tiene modelos que han compartido con usted, puede elegir entre Mis modelos o Compartidos conmigo.

6. Seleccione un modelo registrado.
7. Elija la pestaña Versiones si aún no está seleccionada.
8. Elija una versión de modelo específica en la lista Versiones.
9. Elija la pestaña Linaje.

En la pestaña Linaje, puede navegar por los recursos asociados a la versión del modelo. También puede elegir un recurso para ver sus detalles.

Tenga en cuenta que la vista Linaje es solo para fines de visualización. Reorganizar o mover los componentes de esta vista no afecta a los recursos reales del modelo registrado.

Para`us-east-1`, y `eu-west-1` regiones `us-west-2ap-northeast-1`, puede utilizar las siguientes instrucciones para acceder a los detalles del linaje de las versiones de modelos registradas y registradas:

1. Abra la consola de Studio siguiendo las instrucciones de Lanza Amazon SageMaker Studio.
2. Seleccione Modelos en el panel de navegación izquierdo.
3. Seleccione la pestaña Mis modelos.
4. (Opcional) Si tienes modelos compartidos contigo, puedes elegir entre Creados por mí o Compartidos conmigo.
5. Seleccione un modelo y elija Ver la última versión.
6. Elija la pestaña Linaje.

Colecciones de registro de modelos

Puede utilizar las colecciones para agrupar los modelos registrados que estén relacionados entre sí y organizarlos en jerarquías para mejorar la capacidad de detección de los modelos a escala. Con las colecciones, puede organizar los modelos registrados que están asociados entre sí. Por ejemplo, puede clasificar sus modelos según el dominio del problema que resuelven como colecciones tituladas modelos NLP, modelos CV o. Speech-recognition-models Para organizar los modelos registrados en una estructura de árbol, puede agrupar las colecciones unas dentro de otras. Cualquier operación que realice en una colección, como crear, leer, actualizar o eliminar, no alterará los modelos registrados. Puedes usar la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio o el Python SDK para gestionar tus colecciones.

La pestaña Colecciones del registro de modelos muestra una lista de todas las colecciones de su cuenta. En las siguientes secciones se describe cómo puede utilizar las opciones de la pestaña Colecciones para hacer lo siguiente:

- Crear colecciones
- Agregar grupos de modelos a una colección
- Mover grupos de modelos entre colecciones
- Eliminar grupos de modelos o colecciones de otras colecciones

Cualquier operación que realice en sus colecciones no afectará a la integridad de los grupos de modelos individuales que contienen; los artefactos de los grupos de modelos subyacentes en Amazon S3 y Amazon ECR no se modifican.

Si bien las colecciones ofrecen una mayor flexibilidad a la hora de organizar los modelos, la representación interna impone algunas restricciones en cuanto al tamaño de la jerarquía. Para ver un resumen de estas restricciones, consulte Restricciones.

En los temas siguientes se muestra cómo crear y trabajar con colecciones en el registro de modelos.

Temas

- Configuración de los permisos requeridos
- Crear una colección
- Agregar grupos de modelos a una colección
- Eliminar grupos de modelos o colecciones de una colección
- Mover un grupo de modelos entre colecciones
- Ver la colección principal de un grupo de modelos
- Restricciones

Configuración de los permisos requeridos

Cree una política personalizada que incluya las siguientes acciones obligatorias de los grupos de recursos:

- `resource-groups:CreateGroup`
- `resource-groups:DeleteGroup`
- `resource-groups:GetGroupQuery`

- `resource-groups:ListGroupResources`
- `resource-groups:Tag`
- `tag:GetResources`

Para obtener instrucciones sobre cómo agregar una política insertada, consulte Adición de permisos de identidad de IAM (consola). Al elegir el formato de la política, elija el formato JSON y agregue la siguiente política:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "resource-groups:ListGroupResources"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "resource-groups:GetGroupQuery"
            ],
            "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "resource-groups:CreateGroup",
                "resource-groups:Tag"
            ],
            "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": "sagemaker:collection"
                }
            }
        },
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": "resource-groups:DeleteGroup",
            "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:collection": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "tag:GetResources",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Crear una colección

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Puedes crear una colección en la consola de Amazon SageMaker Studio. Siga estos pasos para crear una colección en función de si usa Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, seleccione Colecciones.
5. (Opcional) Para crear una colección dentro de otra colección, navegue hasta la jerarquía en la que desee añadir su colección. De lo contrario, la colección se crea en el nivel raíz.
6. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, seleccione Crear nueva colección.
7. Ingrese un nombre para la colección en el campo Nombre del cuadro de diálogo.

   > **Note**
   >
   > Si planea crear varias jerarquías en esta colección, procure que los nombres de las colecciones sean cortos. La ruta absoluta, que es una cadena que representa la ubicación de sus colecciones desde el nivel raíz, debe tener 256 caracteres o menos. Para obtener más información, consulte Etiquetado de colecciones y grupos de modelos.

8. (Opcional) Para añadir grupos de modelos a su colección, siga estos pasos:

   a. Elija Seleccionar grupos de modelos.

   b. Seleccione los grupos de modelos que desea añadir. Puede seleccionar un máximo de 10.

9. Seleccione Crear.
10. Asegúrese de que la colección se haya creado en la jerarquía actual. Si no ve la nueva colección de forma inmediata, seleccione Actualizar.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija la pestaña Conexiones.
5. (Opcional) Para crear una colección dentro de otra colección, navegue hasta la jerarquía en la que desee añadir su colección. De lo contrario, la colección se crea en el nivel raíz.
6. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, seleccione Crear nueva colección.
7. Ingrese un nombre para la colección en el campo Nombre del cuadro de diálogo.

> **Note**
>
> Si planea crear varias jerarquías en esta colección, procure que los nombres de las colecciones sean cortos. La ruta absoluta, que es una cadena que representa la ubicación de sus colecciones desde el nivel raíz, debe tener 256 caracteres o menos. Para obtener más información, consulte Etiquetado de colecciones y grupos de modelos.

8. (Opcional) Para añadir grupos de modelos a su colección, siga estos pasos:
   a. Elija Seleccionar grupos de modelos.
   b. Seleccione los grupos de modelos que desea añadir. Puede seleccionar un máximo de 10.
9. Seleccione Crear.
10. Asegúrese de que la colección se haya creado en la jerarquía actual. Si no ve la nueva colección de forma inmediata, seleccione Actualizar.

Agregar grupos de modelos a una colección

Puede añadir grupos de modelos a una colección en la consola de Amazon SageMaker Studio. Para añadir grupos de modelos a una colección, siga estos pasos en función de si usa Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Modelos, si aún no lo ha seleccionado.
5. Seleccione la casilla de verificación junto a los grupos de modelos que desea añadir. Puede seleccionar un máximo de 10 grupos de modelos. Si selecciona más de 10, la opción de interfaz de usuario para agregar grupos de modelos a una colección estará inactiva.
6. Seleccione los puntos suspensivos verticales situados junto a Crear y, a continuación, seleccione Agregar a colección.
7. Seleccione el botón de opción de la colección a la que desea añadir los grupos de modelos seleccionados.
8. Elija Agregar a la colección.
9. Asegúrese de que sus grupos de modelos se hayan añadido a la colección. En la columna Colecciones de los grupos de modelos que ha seleccionado, debería ver el nombre de la colección a la que ha añadido los grupos de modelos.

Studio Classic

Puede agregar grupos de modelos a una colección desde la pestaña Grupos de modelos o Colecciones.

Para agregar uno o más grupos de modelos a una colección desde la pestaña Colecciones, siga estos pasos:

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija la pestaña Conexiones.

5. Seleccione la colección a la que desea agregar grupos de modelos. Si la colección deseada no está en el nivel raíz, navegue hasta la jerarquía en la que desee agregar sus grupos de modelos.
6. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, seleccione Agregar grupos de modelos.
7. Seleccione los grupos de modelos que desea añadir. Puede seleccionar un máximo de 10 grupos de modelos. Si selecciona más de 10, la opción de interfaz de usuario para agregar grupos de modelos a una colección estará inactiva.
8. Elija Agregar a la colección.
9. Asegúrese de que sus grupos de modelos se hayan agregado a la jerarquía actual. Si no ve inmediatamente sus nuevos grupos de modelos, elija Actualizar.

Para agregar uno o más grupos de modelos a una colección desde la pestaña Grupos de modelos, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija la pestaña Grupos de modelos.
5. Seleccione los grupos de modelos que desea añadir. Puede seleccionar un máximo de 10. Si selecciona más de 10, la opción de interfaz de usuario para agregar grupos de modelos a una colección estará inactiva.
6. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, elija Agregar a la colección.
7. En el cuadro de diálogo emergente, elija la ubicación de la ruta raíz `Collections`. Este enlace a la ubicación raíz aparece encima de la tabla.
8. Navegue hasta la jerarquía que contiene su colección de destino o donde desee crear una nueva colección a la que agregar sus modelos.
9. (Opcional) Para añadir los grupos de modelos a una colección existente, siga estos pasos:
    a. Seleccione la colección de destino.
    b. Elija Agregar a la colección.
10. (Opcional) Para añadir los grupos de modelos a una colección nueva, siga estos pasos:

a. Elija Nueva colección.

b. Ingrese un nombre para su nueva colección.

c. Seleccione Crear.

Eliminar grupos de modelos o colecciones de una colección

Al eliminar grupos o colecciones de modelos de una colección, los elimina de un grupo concreto y no del registro de modelos. Puede eliminar grupos de modelos de una colección en la consola de Amazon SageMaker Studio.

Para eliminar uno o varios grupos de modelos de una colección, siga estos pasos en función de si usa Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, seleccione Colecciones.
5. Navegue hasta la colección que contiene los grupos de modelos o las colecciones que desee eliminar.
6. Seleccione los grupos de modelos o colecciones que desea eliminar. Puede seleccionar un máximo de 10. Si selecciona más de 10 grupos de modelos o colecciones, la opción de la interfaz de usuario para eliminarlos estará inactiva.

> **Important**
>
> No puede seleccionar simultáneamente grupos de modelos y colecciones para eliminarlos. Para eliminar tanto los grupos de modelos como las colecciones, elimine primero los grupos de modelos y, a continuación, las colecciones.

> **Important**
>
> No puede eliminar colecciones que no estén vacías. Para eliminar una colección que no esté vacía, elimine primero su contenido.

7. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, seleccione Eliminar X elementos de la colección (donde X es el número de grupos de modelos que ha seleccionado).
8. Confirme que desea eliminar los grupos de modelos seleccionados.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija la pestaña Conexiones.
5. Navegue hasta la colección que contiene los grupos de modelos o las colecciones que desee eliminar.
6. Seleccione los grupos de modelos o colecciones que desea eliminar. Puede seleccionar un máximo de 10. Si selecciona más de 10 grupos de modelos o colecciones, la opción de la interfaz de usuario para eliminarlos estará inactiva.

> **Important**
>
> No puede seleccionar simultáneamente grupos de modelos y colecciones para eliminarlos. Para eliminar tanto los grupos de modelos como las colecciones, elimine primero los grupos de modelos y, a continuación, las colecciones.

> **Important**
>
> No puede eliminar colecciones que no estén vacías. Para eliminar una colección que no esté vacía, elimine primero su contenido.

7. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, seleccione Eliminar X elementos de la colección (donde X es el número de grupos de modelos que ha seleccionado).
8. Confirme que desea eliminar los grupos de modelos seleccionados.

Mover un grupo de modelos entre colecciones

Puede mover uno o más grupos de modelos de una colección a otra en la consola de Amazon SageMaker Studio.

Para mover grupos de modelos, realice estos pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, seleccione Colecciones.
5. Navegue hasta la colección que contiene los grupos de modelos que desea mover.
6. Seleccione los grupos de modelos que desea mover. Puede seleccionar un máximo de 10. Si selecciona más de 10, la opción de interfaz de usuario para mover los grupos de modelos estará inactiva.
7. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, elija Mover a.
8. En el cuadro de diálogo, elija la ubicación de la ruta raíz `Collections`. Este enlace a la ubicación raíz aparece encima de la tabla.
9. Navegue hasta la jerarquía que contiene su colección de destino.
10. Seleccione la colección de destino en la tabla.
11. Seleccione Mover aquí.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija la pestaña Conexiones.
5. Navegue hasta la colección que contiene los grupos de modelos que desea mover.
6. Seleccione los grupos de modelos que desea mover. Puede seleccionar un máximo de 10. Si selecciona más de 10, la opción de interfaz de usuario para mover los grupos de modelos estará inactiva.
7. En el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha, elija Mover a.
8. En el cuadro de diálogo, elija la ubicación de la ruta raíz `Collections`. Este enlace a la ubicación raíz aparece encima de la tabla.
9. Navegue hasta la jerarquía que contiene su colección de destino.
10. Seleccione la colección de destino en la tabla.
11. Seleccione Mover aquí.

Ver la colección principal de un grupo de modelos

Puede ver las colecciones que contienen un grupo de modelos concreto en la consola de Amazon SageMaker Studio.

Para ver las colecciones que contienen un grupo de modelos en particular, realice estos pasos en función de si utiliza Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Models (Modelos).
3. Seleccione la pestaña Modelos registrados, si aún no la ha seleccionado.
4. Justo debajo de la etiqueta de la pestaña Modelos registrados, elija Grupos de modelos, si aún no lo ha seleccionado.

5. Consulte la columna Colección de el grupo de modelos, que muestra el nombre de la colección que contiene este grupo de modelos. Si varias colecciones contienen este grupo de modelos, seleccione la entrada de la columna Colección para que aparezca una ventana emergente con una lista de las colecciones que contienen este grupo de modelos.

Studio Classic

1. Inicia sesión en Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información, consulte Lanzamiento de Amazon SageMaker Studio Classic.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Inicio ( ).
3. Elija Modelos y, a continuación, Registro de modelos.
4. Elija la pestaña Grupos de modelos.
5. Busque su grupo de modelos en la tabla.
6. Consulte la columna Colección de el grupo de modelos, que muestra el nombre de la colección que contiene este grupo de modelos. Si varias colecciones contienen este grupo de modelos, seleccione la entrada de la columna Colección para que aparezca una ventana emergente con una lista de las colecciones que contienen este grupo de modelos.

Restricciones

Al usar Colecciones, es posible que tenga problemas relacionados con las restricciones de longitud de las etiquetas o los límites de velocidad para las operaciones de colección. Revise la siguiente lista de advertencias para evitar problemas relacionados con estas limitaciones cuando trabaje con sus colecciones.

Restricciones de VPC

- Las colecciones no se admiten en el modo VPC.

Restricciones de la operación de colección

- Puede agregar un máximo de 10 grupos de modelos a una colección a la vez.
- Puede eliminar un máximo de 10 grupos de modelos de una colección a la vez.
- Puede mover un máximo de 10 grupos de modelos de una colección a otra a la vez.

- No puede eliminar una colección a menos que esté vacía.
- Un grupo de modelos puede pertenecer a varias colecciones, pero una colección solo puede pertenecer a una colección.

Restricciones relacionadas con las etiquetas

- Un grupo de modelos puede pertenecer a un máximo de 48 colecciones. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección Etiquetado de colecciones y grupos de modelos.
- La ruta absoluta de una colección puede tener una longitud máxima de 256 caracteres. Como los nombres de las colecciones los especifica el usuario, puede controlar la longitud de la ruta. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección Etiquetado de colecciones y grupos de modelos.

Etiquetado de colecciones y grupos de modelos

El registro de SageMaker modelos utiliza etiquetas y reglas de etiquetas para representar internamente las agrupaciones y jerarquías de su colección. Puede acceder a estos elementos de etiqueta en el AWS Resource Access Manager SageMaker SDK y en el AWS CLI, pero es importante que no los modifique ni elimine.

> **Important**
>
> No elimine ni modifique ninguna regla de etiquetas ni ninguna etiqueta que pertenezca a sus colecciones o grupos de modelos. ¡Si lo hace, no podrá realizar operaciones de colección!

Una regla de etiqueta es un par clave-valor que la SageMaker IA utiliza para identificar la ubicación de una colección en la jerarquía. En resumen, la clave es la clave de la colección principal y el valor es la ruta de la colección dentro de la jerarquía. SageMaker La IA permite que los valores de las etiquetas tengan 256 caracteres o menos, por lo que si tienes varias jerarquías anidadas, te recomendamos que los nombres de las colecciones sean breves.

> **Important**
>
> Mantenga los nombres de sus colecciones cortos. La ruta absoluta a cualquier colección debe tener 256 caracteres o menos.

Los grupos de modelos, por otro lado, no tienen reglas de etiquetas, pero usan etiquetas. Las etiquetas de un grupo de modelos incluyen las reglas de etiquetas de todas las colecciones que contienen el grupo de modelos. Por ejemplo, si cuatro colecciones contienen model-group-1, model-group-1 tiene cuatro etiquetas. SageMaker La IA permite que un solo AWS recurso tenga un máximo de 50 etiquetas. Como dos están preasignadas para fines generales, un grupo de modelos puede tener un máximo de 48 etiquetas. En conclusión, un grupo de modelos puede pertenecer a un máximo de 48 colecciones.

Despliegue de modelos en SageMaker IA

Una vez que haya entrenado y aprobado un modelo para su producción, utilice la SageMaker IA para implementar su modelo en un punto final y realizar inferencias en tiempo real. SageMaker La IA ofrece múltiples opciones de inferencia para que pueda elegir la que mejor se adapte a su carga de trabajo. También puede configurar su punto de conexión eligiendo el tipo de instancia y la cantidad de instancias que necesita para un rendimiento óptimo. Para obtener información acerca de la implementación de modelos, consulte Implementar modelos para inferencia.

Después de implementar los modelos en producción, es posible que desee explorar formas de optimizar aún más el rendimiento de los modelos y, al mismo tiempo, mantener la disponibilidad de los modelos actuales. Por ejemplo, puede configurar una prueba paralela para probar un modelo diferente o una infraestructura de servicio de modelos antes de comprometerse con el cambio. SageMaker La IA despliega el nuevo modelo, contenedor o instancia en modo oculto y le envía una copia de las solicitudes de inferencia en tiempo real dentro del mismo punto final. Puede registrar las respuestas de la variante de sombra para compararlas. Para obtener más información sobre las pruebas de sombra, consulte Pruebas de sombra. Si decide cambiar de modelo, las barreras de protección de la implementación le ayudarán a controlar el cambio del modelo actual a uno nuevo. Puede seleccionar métodos como blue/green realizar pruebas preliminares del proceso de cambio de tráfico para mantener un control pormenorizado durante la actualización. Para obtener más información acerca de las barreras de protección de la implementación, consulte Barreras de protección de implementación para actualizar modelos en producción.

SageMaker Monitor de modelos

Una vez que un modelo esté en producción, puede supervisar su rendimiento en tiempo real con Amazon SageMaker Model Monitor. El monitor de modelos le ayuda a mantener la calidad del modelo al detectar infracciones de los umbrales definidos por el usuario en cuanto a la calidad de los datos, la calidad del modelo, la desviación de sesgo y la desviación de la atribución de

características. Además, puede configurar alertas para poder solucionar las infracciones a medida que se produzcan e iniciar rápidamente el reentrenamiento. Model Monitor está integrado con SageMaker Clarify para mejorar la visibilidad de posibles sesgos.

Para obtener más información sobre SageMaker Model Monitor, consulteSupervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor.

MLOps Automatización con SageMaker proyectos

Cree soluciones de aprendizaje end-to-end automático CI/CD con SageMaker Projects.

Utilice SageMaker Projects para crear una MLOps solución para organizar y gestionar:

- Creación de imágenes personalizadas para su procesamiento, entrenamiento e inferencia
- Preparación de datos e ingeniería de características
- Entrenamiento de modelos
- Evaluación de modelos
- Implementación de modelos
- Supervisión y actualización de modelos

Temas

- ¿Qué es un proyecto de SageMaker IA?
- Es necesario conceder permisos a SageMaker Studio para usar los proyectos
- Creación de un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic
- MLOps Plantillas de proyectos
- Ver los recursos del proyecto
- Actualizar un MLOps proyecto en Amazon SageMaker Studio o Studio Classic
- Eliminar un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic
- Recorre un MLOps proyecto de SageMaker IA con Git Repos de terceros

¿Qué es un proyecto de SageMaker IA?

SageMaker Los proyectos ayudan a las organizaciones a configurar y estandarizar los entornos de desarrolladores para los científicos de datos y los CI/CD sistemas para los ingenieros. MLOps Los proyectos también ayudan a las organizaciones a configurar la administración de dependencias, la

administración de los repositorios de código, la creación de reproductibilidad y el uso compartido de artefactos.

Puede aprovisionar SageMaker proyectos mediante plantillas personalizadas que se almacenan en los buckets de Amazon S3 o mediante plantillas de la AWS Service Catalog SageMaker IA. Para obtener información sobre el catálogo AWS de servicios, consulte Qué es AWS Service Catalog. Con SageMaker Projects, MLOps los ingenieros y los administradores de la organización pueden definir sus propias plantillas o utilizar plantillas proporcionadas por la SageMaker IA. Las plantillas SageMaker proporcionadas por la IA permiten acelerar el flujo de trabajo del aprendizaje automático con el control de las versiones de código fuente, flujos de aprendizaje automático automatizados y un conjunto de código para empezar a iterar rápidamente sobre los casos de uso del aprendizaje automático.

¿Cuándo deberías usar un proyecto de IA? SageMaker

> **Important**
>
> A partir del 9 de septiembre de 2024, ya no se admiten las plantillas de proyectos que utilizan el AWS CodeCommit repositorio. Para proyectos nuevos, seleccione entre las plantillas de proyectos disponibles que usen repositorios de Git de terceros.

Si bien las libretas son útiles para la creación de modelos y la experimentación, un equipo de científicos de datos e ingenieros de ML que comparten código necesita una forma más escalable de mantener la coherencia del código y un control estricto de las versiones.

Cada organización tiene su propio conjunto de normas y prácticas que proporcionan seguridad y gobernanza a su AWS entorno. SageMaker La IA proporciona un conjunto de plantillas propias para las organizaciones que desean comenzar rápidamente con los flujos de trabajo de aprendizaje automático y la CI/CD. Las plantillas incluyen proyectos que utilizan servicios AWS nativos para la CI/CD, como, y. AWS CodeBuild AWS CodePipeline AWS CodeCommit Las plantillas también ofrecen la opción de crear proyectos que utilicen herramientas de terceros, como Jenkins y. GitHub Para obtener una lista de las plantillas de proyectos que proporciona SageMaker AI, consulteUtilice plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas por IA.

Las organizaciones a menudo necesitan un control estricto sobre los MLOps recursos que aprovisionan y administran. Esta responsabilidad implica ciertas tareas, como la configuración de las funciones y políticas de IAM, la aplicación de etiquetas de recursos, la aplicación del cifrado y la disociación de los recursos entre varias cuentas. SageMaker Los proyectos pueden respaldar todas

estas tareas mediante ofertas de plantillas personalizadas, en las que las organizaciones utilizan CloudFormation plantillas para definir los recursos necesarios para un flujo de trabajo de aprendizaje automático. Los científicos de datos pueden elegir una plantilla para iniciar y preconfigurar su flujo de trabajo de ML.

Para empezar, le recomendamos que cree y almacene plantillas personalizadas en un bucket de Amazon S3. De este modo, podrá crear un bucket en cualquier región compatible con su organización. S3 admite el control de versiones, por lo que puede mantener varias versiones de sus plantillas y revertirlas si es necesario. Para obtener información sobre cómo crear un proyecto desde un almacén de plantillas en un bucket de Amazon S3, consulteUso de una plantilla de un bucket de Amazon S3.

Como alternativa, también puede crear plantillas personalizadas como productos de Service Catalog y aprovisionarlas en la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic, en Plantillas de organización. El Service Catalog es un servicio que ayuda a las organizaciones a crear y administrar catálogos de productos aprobados para su uso. AWS Para obtener más información sobre la creación de plantillas personalizadas, consulte Creación de plantillas de proyectos de SageMaker IA personalizadas: prácticas recomendadas.

Si bien puede utilizar cualquiera de las dos opciones, le recomendamos que utilice buckets de S3 en lugar del Service Catalog, de modo que pueda crear un bucket en las regiones compatibles en las que esté disponible la SageMaker IA sin necesidad de gestionar las complejidades del Service Catalog.

SageMaker Los proyectos pueden ayudarte a gestionar tus repositorios de Git para que puedas colaborar de forma más eficiente entre los equipos, garantizar la coherencia del código y admitir la CI/CD. SageMaker Los proyectos pueden ayudarte con las siguientes tareas:

- Organizar todas las entidades del ciclo de vida de ML en un solo proyecto.
- Establecer un enfoque con un solo clic para configurar una infraestructura de ML estándar para el entrenamiento y la implementación de modelos que incorporen las mejores prácticas.
- Crear y compartir plantillas para que la infraestructura de ML sirva para varios casos de uso.
- Aproveche las plantillas prediseñadas SageMaker proporcionadas por la IA para empezar a centrarse rápidamente en la creación de modelos o cree plantillas personalizadas con recursos y directrices específicos de la organización.
- Integrarse con las herramientas que prefiera ampliando las plantillas del proyecto. Para ver un ejemplo, consulta Cómo crear un proyecto de SageMaker IA para integrarlo con Pipelines. GitLab GitLab

- Organizar todas las entidades del ciclo de vida de ML en un solo proyecto.

¿Qué incluye un proyecto de SageMaker IA?

Los clientes tienen la flexibilidad de configurar sus proyectos con los recursos que mejor se adapten a su caso de uso. El siguiente ejemplo muestra la MLOps configuración de un flujo de trabajo de aprendizaje automático, incluida la formación y el despliegue de modelos.



Un proyecto típico con una plantilla SageMaker proporcionada por IA podría incluir lo siguiente:

- Uno o más repositorios con código de muestra para crear e implementar soluciones de ML. Estos son ejemplos prácticos que puede modificar según sus necesidades. Usted es el propietario de este código y puede aprovechar los repositorios con control de versiones para sus tareas.
- Una canalización de SageMaker IA que define los pasos para la preparación de los datos, el entrenamiento, la evaluación y el despliegue del modelo, como se muestra en el siguiente diagrama.



- Una canalización CodePipeline o una canalización de Jenkins que ejecuta tu canalización de SageMaker IA cada vez que ingresas una nueva versión del código. Para obtener más información CodePipeline, consulta Qué es AWS CodePipeline. Para obtener información sobre Jenkins, consulte la documentación del usuario de Jenkins.
- Un grupo de modelos que contiene versiones de modelos. Cada vez que apruebes la versión del modelo resultante de una ejecución de un proceso de SageMaker IA, puedes implementarla en un punto final de SageMaker IA.

Cada proyecto de SageMaker IA tiene un nombre y un identificador únicos que se aplican como etiquetas a toda la SageMaker IA y a AWS los recursos creados en el proyecto. Con el nombre y el ID, puede ver todas las entidades asociadas a su proyecto. Entre ellos se incluyen:

- Canalizaciones
- Modelos registrados
- Modelos implementados (puntos de conexión)
- Conjuntos de datos
- Productos de Service Catalog
- CodePipeline y los oleoductos Jenkins
- CodeCommit y repositorios Git de terceros

¿Necesito crear un proyecto para usar SageMaker AI Pipelines?

¡No!. SageMaker Los pipelines son entidades independientes, al igual que los trabajos de formación, los trabajos de procesamiento y otros trabajos de SageMaker IA. Puedes crear, actualizar y ejecutar canalizaciones directamente en un cuaderno mediante el SDK de SageMaker Python sin usar un proyecto de SageMaker IA.

Los proyectos proporcionan una capa adicional que le ayuda a organizar el código y a adoptar las mejores prácticas operativas que necesita para un sistema con calidad de producción.

Es necesario conceder permisos a SageMaker Studio para usar los proyectos

El administrador de Amazon SageMaker Studio (o Studio Classic) y los usuarios de Studio (o Studio Classic) que añadas a tu dominio pueden ver las plantillas de proyectos proporcionadas por SageMaker AI y crear proyectos con esas plantillas. De forma predeterminada, el administrador puede ver las plantillas de SageMaker IA en la consola de Service Catalog. El administrador puede ver lo que crea otro usuario si este tiene permiso para usar SageMaker Projects. El administrador también puede ver la CloudFormation plantilla que definen las plantillas del proyecto de SageMaker IA en la consola de Service Catalog. Para obtener información sobre el uso de la consola de Service Catalog, consulte What Is Service Catalog en la Guía del usuario de Service Catalog.

Los usuarios de Studio (y Studio Classic) del dominio que estén configurados para usar la misma función de ejecución que el dominio de forma predeterminada tienen permiso para crear proyectos mediante plantillas de proyectos de SageMaker IA.

> **Important**
>
> No cree los roles manualmente. Cree siempre los roles a través de la Configuración de Studio según los pasos que se describen en el siguiente procedimiento.

Para los usuarios que utilizan cualquier rol distinto del rol de ejecución del dominio para ver y usar las plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas por la IA, debes conceder permisos de Projects a los perfiles de usuario individuales activando la opción Habilitar las plantillas de proyectos de Amazon SageMaker AI y los usuarios de Amazon SageMaker JumpStart for Studio cuando los añadas a tu dominio. Para obtener más información acerca de este paso, consulte Adición de perfiles de usuario.

Dado que SageMaker Projects cuenta con el respaldo de Service Catalog, debe añadir cada función que requiera acceso a SageMaker Projects a la cartera de productos de Amazon SageMaker AI Solutions y ML Ops del catálogo de servicios. Puede hacerlo en la pestaña Grupos, roles y usuarios, como se muestra en la siguiente imagen. Si cada perfil de usuario de Studio Classic tiene un rol diferente, debe añadir cada uno de esos roles al catálogo de servicios. También puede hacerlo al crear un perfil de usuario en Studio Classic.

Concesión de acceso a los proyectos a los nuevos roles de dominio

Cuando cambias el rol de ejecución de tu dominio o agregas perfiles de usuario con roles diferentes, debes conceder a estos nuevos roles acceso a la cartera de Service Catalog para usar SageMaker Projects. Siga estos pasos para asegurarse de que todos los roles tengan los permisos necesarios:

Cómo conceder acceso a los proyectos a los nuevos roles de dominio

1. Abra la consola de Service Catalog.
2. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Carteras.
3. Elija la sección Importado.
4. Selecciona los productos Amazon SageMaker Solutions y ML Ops.
5. Elija la pestaña Acceso.
6. Elija Conceder acceso.
7. En el cuadro de diálogo Conceder acceso, seleccione Roles.
8. Conceda acceso a todos los roles que utilizan los perfiles de usuario del dominio, incluidos:
   - La función de ejecución del dominio
   - Cualquier rol de ejecución personalizada asignada a perfiles de usuario individuales
9. Seleccione Conceder acceso para confirmar.

> **Important**
>
> Debe completar este proceso siempre que cambie el rol de ejecución de su dominio o añada perfiles de usuario con nuevos roles de ejecución. Sin este acceso, los usuarios no podrán crear ni utilizar SageMaker proyectos.

Los siguientes procedimientos muestran cómo conceder permisos de Proyectos después de realizar la incorporación en Studio o Studio Classic. Para obtener más información sobre cómo incorporarse a Studio o Studio Classic, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Para confirmar que tu dominio de SageMaker IA tiene permisos de plantilla de proyecto activos:

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione su dominio.
5. Elija la pestaña Configuración del dominio.
6. En SageMaker Proyectos y JumpStart, asegúrate de que estén activadas las siguientes opciones:
   - Habilita las plantillas de proyectos de Amazon SageMaker AI y Amazon SageMaker JumpStart para esta cuenta
   - Habilite las plantillas de proyectos de Amazon SageMaker AI y los usuarios SageMaker JumpStart de Amazon for Studio

Para ver una lista de sus roles:

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Seleccione su dominio.
5. Elija la pestaña Configuración del dominio.
6. Aparece una lista de roles junto a la tarjeta `Apps` situada debajo de la pestaña Studio.

> **Important**
>
> Desde el 25 de julio, son necesarios roles adicionales para usar las plantillas de proyectos. Esta es la lista completa de roles que debería ver en `Projects`:
> `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole`
> `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole`
> `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole`
> `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole`

```
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole
```

Para obtener una descripción de estos roles, consulte AWS Políticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart.

Creación de un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Este procedimiento muestra cómo crear un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio Classic.

Requisitos previos

- Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio o Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- Permiso para usar plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas por IA. Para obtener más información, consulte Es necesario conceder permisos a SageMaker Studio para usar los proyectos.

- Conocimientos básicos de la interfaz de usuario de Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Implementaciones y, a continuación, elija Proyectos.
3. En la esquina superior derecha, sobre la lista de proyectos, elija Crear proyecto.
4. En la página Plantillas, elija una plantilla para usarla en su proyecto. Para obtener más información acerca de las plantillas de proyectos, consulte MLOps Plantillas de proyectos.
5. Elija Siguiente.
6. En la página Detalles del proyecto, escriba la siguiente información:
   - Nombre: el nombre del proyecto.
   - Descripción: escriba una descripción opcional para su proyecto.
   - Los valores de los parámetros de aprovisionamiento de Service Catalog relacionados con la plantilla elegida.
7. Elija Crear proyecto y espere a que el proyecto aparezca en la lista Proyectos.
8. (Opcional) En la barra lateral de Studio, seleccione Canalizaciones para ver la canalización creada a partir de su proyecto. Para obtener más información acerca de Canalizaciones, consulte Canalizaciones.

Studio Classic

1. Inicie sesión en Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Elija Crear proyecto.

   Se abre la pestaña Crear proyecto y muestra una lista de las plantillas disponibles.

5. Si aún no lo has seleccionado, elige plantillas de SageMaker IA. Para obtener más información acerca de las plantillas de proyectos, consulte MLOps Plantillas de proyectos.
6. Elija la plantilla Creación, entrenamiento e implementación de modelos.
7. Elija Seleccionar plantilla de proyecto.

   La pestaña Crear proyecto cambia para mostrar Detalles del proyecto.
8. Introduzca la información siguiente:

   - En Detalles del proyecto, escriba un nombre y la descripción del proyecto.
   - De manera opcional, agregue etiquetas, que son pares clave-valor que puede utilizar para realizar un seguimiento de los proyectos.
9. Elija Crear proyecto y espere a que el proyecto aparezca en la lista Proyectos.

MLOps Plantillas de proyectos

Una plantilla de proyecto de Amazon SageMaker AI automatiza la configuración e implementación MLOps de sus proyectos. Una plantilla de proyecto de SageMaker IA es un producto de Service Catalog que SageMaker AI pone a disposición de los usuarios de Amazon SageMaker Studio (o Studio Classic). Estos productos de Service Catalog están visibles en la consola de Service Catalog después de activar los permisos al incorporar o actualizar Amazon SageMaker Studio (o Studio Classic). Para obtener información sobre cómo habilitar los permisos para usar plantillas de proyectos de SageMaker IA, consulteEs necesario conceder permisos a SageMaker Studio para usar los proyectos. Utilice plantillas de proyectos de SageMaker IA para crear un proyecto que sea una end-to-end MLOps solución.

Puede utilizar una plantilla de SageMaker proyectos para implementar la creación CI/CD. With this template, you can automate the CI/CD de imágenes a partir de imágenes creadas y enviadas a Amazon ECR. Los cambios en los archivos contenedores de los repositorios de control de código fuente de su proyecto inician la canalización del ML e implementan la última versión del contenedor. Para obtener más información, consulte el blog Create Amazon SageMaker Projects with image building CI/CD pipelines.

Si es administrador, puede crear plantillas de proyectos personalizadas desde cero o modificar una de las plantillas de proyecto proporcionadas por SageMaker AI. Los usuarios de Studio (o Studio Classic) de su organización pueden usar estas plantillas de proyectos personalizadas para crear sus proyectos.

Temas

- Utilice plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas por IA
- Creación de plantillas de proyectos personalizadas

Utilice plantillas de proyecto SageMaker proporcionadas por IA

> **Important**
>
> El 28 de octubre de 2024, se eliminaron AWS CodeCommit las plantillas. Para proyectos nuevos, seleccione entre las plantillas de proyectos disponibles que usen repositorios de Git de terceros.

Amazon SageMaker AI proporciona plantillas de proyectos que crean la infraestructura que necesita para crear una MLOps solución para la integración y el despliegue continuos (CI/CD) de los modelos de aprendizaje automático. Utilice estas plantillas para procesar datos, extraer características, entrenar y probar modelos, registrar los modelos en el SageMaker registro de modelos e implementar los modelos con fines de inferencia. Puede personalizar el código inicial y los archivos de configuración para adaptarlos a sus necesidades.

> **Note**
>
> Para usar las plantillas de proyectos se requieren más roles. Para obtener una lista completa de los roles obligatorios e instrucciones sobre cómo crearlos, consulte Es necesario conceder permisos a SageMaker Studio para usar los proyectos.
> Si no tiene los nuevos roles, recibirá el mensaje de error No CodePipeline está autorizado a desempeñar AssumeRole el rol arn:aws:iam: :xxx: role/service-role/ AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole cuando intente crear un nuevo proyecto y no pueda continuar.

SageMaker Las plantillas de proyectos de IA le ofrecen las siguientes opciones de repositorios de código, herramientas de automatización del flujo de trabajo y etapas del proceso:

- Repositorio de código: repositorios de Git de terceros, como GitHub Bitbucket
- Automatización del flujo de trabajo de CI/CD: o Jenkins AWS CodePipeline

- Etapas de canalización: creación y entrenamiento del modelo, implementación del modelo o ambas

La siguiente discusión proporciona una descripción general de cada plantilla que puede elegir al crear su SageMaker proyecto de IA. También puede ver las plantillas disponibles en Studio (o Studio Classic) si sigue las instrucciones de Crear el proyecto del Tutorial del proyecto.

Para step-by-step obtener instrucciones sobre cómo crear un proyecto real, puedes seguir uno de los tutoriales del proyecto:

- Si quiere usar la plantilla MLOps plantillas para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con Git de terceros mediante CodePipeline, consulte Recorre un MLOps proyecto de SageMaker IA con Git Repos de terceros.
- Si quieres usar la plantillaMLOps plantillas para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con repositorios Git de terceros mediante Jenkins, consulta Crear SageMaker proyectos de Amazon con control de código fuente de terceros y Jenkins.

MLOps plantillas para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con Git de terceros mediante CodePipeline

- Repositorio de código: Git de terceros.

> **Note**
>
> Establezca la AWS CodeStar conexión entre su AWS cuenta y su GitHub usuario u organización. Añada una etiqueta con la clave `sagemaker` y el valor `true` a esta AWS CodeStar conexión.

- Automatización del flujo de trabajo de CI/CD: AWS CodePipeline

Creación y entrenamiento de modelos

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

- Asociaciones con un repositorio de Git especificado por el cliente. El repositorio contiene un código de muestra que crea una canalización de Amazon SageMaker AI en código Python y muestra cómo crear y actualizar la canalización de SageMaker IA. Este repositorio también tiene un ejemplo de cuaderno de Python que puede abrir y ejecutar en Studio (o Studio Classic).

- Una AWS CodePipeline canalización que incluye los pasos de origen y compilación. El paso de código fuente apunta hacia el repositorio de Git de terceros. El paso de compilación obtiene el código de ese repositorio, crea y actualiza la canalización de SageMaker IA, inicia la ejecución de la canalización y espera a que se complete la ejecución de la canalización.
- Un AWS CodeBuild proyecto para llenar los repositorios de Git con la información del código semilla. Esto requiere una AWS CodeStar conexión entre tú y tu Cuenta de AWS cuenta en el host del repositorio de Git.
- Se ejecuta un depósito de Amazon S3 para almacenar los artefactos, incluidos CodeBuild los artefactos CodePipeline y cualquier artefacto generado a partir de la canalización de SageMaker IA.

Implementación de modelos

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

- Asociaciones con un repositorio de Git especificado por el cliente. Un repositorio contiene código de muestra que implementa modelos en los puntos de conexión de los entornos de preparación y producción.
- Una AWS CodePipeline canalización que incluye el origen, la compilación y deploy-to-production los pasos. deploy-to-staging El paso de origen apunta al repositorio de Git de terceros y el paso de compilación obtiene el código de ese repositorio y genera CloudFormation pilas para desplegarlas. Los deploy-to-production pasos deploy-to-staging y despliegan las CloudFormation pilas en sus respectivos entornos. Hay un paso de aprobación manual entre los pasos de montaje y construcción de producción, por lo que un MLOps ingeniero debe aprobar el modelo antes de implementarlo en producción.
- Un AWS CodeBuild proyecto para llenar los repositorios de Git con la información del código semilla. Esto requiere una AWS CodeStar conexión entre tú y tu Cuenta de AWS cuenta en el host del repositorio de Git.
- Se ejecuta un depósito de Amazon S3 para almacenar los artefactos, incluidos CodeBuild los artefactos CodePipeline y cualquier artefacto generado a partir de la canalización de SageMaker IA.

Creación, entrenamiento e implementación de modelos

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

- Asociaciones con uno o más repositorios de Git especificados por el cliente.
- Una AWS CodePipeline canalización que incluye el origen, la compilación y deploy-to-production los pasos. deploy-to-staging El paso de código fuente apunta hacia el repositorio de Git de terceros y el paso de compilación obtiene el código de ese repositorio y genera pilas de CloudFormation para su implementación. Los deploy-to-staging y deploy-to-production los pasos despliegan las CloudFormation pilas en sus entornos respectivos. Hay un paso de aprobación manual entre los pasos de montaje y construcción de producción, por lo que un MLOps ingeniero debe aprobar el modelo antes de implementarlo en producción.
- Un AWS CodeBuild proyecto para llenar los repositorios de Git con la información del código semilla. Esto requiere una AWS CodeStar conexión de tu AWS cuenta a tu cuenta en el host del repositorio de Git.
- Se ejecuta un depósito de Amazon S3 para almacenar los artefactos, incluidos CodeBuild los artefactos CodePipeline y cualquier artefacto generado a partir de la canalización de SageMaker IA.

Como se mencionó anteriormente, consulte el Tutorial del proyecto con repositorios Git de terceros para ver una demostración que usa esta plantilla para crear un proyecto real.

MLOps plantilla para la creación de modelos, el entrenamiento, la implementación y el uso de Amazon SageMaker Model Monitor CodePipeline

- Repositorio de código: Git de terceros.

> **Note**
>
> Establezca la AWS CodeStar conexión entre su AWS cuenta y su GitHub usuario u organización. Añada una etiqueta con la clave `sagemaker` y el valor `true` a esta AWS CodeStar conexión.

- Automatización del flujo de trabajo de CI/CD: AWS CodePipeline

Las siguientes plantillas incluyen una plantilla adicional de Amazon SageMaker Model Monitor que proporciona los siguientes tipos de supervisión:

- Calidad de los datos: supervise los cambios en la calidad de los datos.
- Calidad del modelo: supervise los cambios en las métricas de calidad del modelo, como la precisión.

- Derivas del sesgo de los modelos en producción: supervise el sesgo en las predicciones de un modelo.

Creación de modelos, formación, implementación y Amazon SageMaker Model Monitor

Esta plantilla es una extensión de la MLOps plantilla para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con los repositorios de Git que se utilizan CodePipeline. Incluye los componentes de creación, formación e implementación del modelo de la plantilla, así como una plantilla adicional de Amazon SageMaker Model Monitor que proporciona los siguientes tipos de supervisión:

Supervisión de un modelo implementado

Puede usar esta plantilla como MLOps solución para implementar uno o más de los monitores de calidad de datos, calidad del modelo, sesgo del modelo y explicabilidad del modelo de Amazon SageMaker AI para monitorear un modelo implementado en un punto final de inferencia de SageMaker IA. Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

- Asociaciones con uno o más repositorios de Git especificados por el cliente. El repositorio contiene código Python de muestra que obtiene las líneas base utilizadas por los monitores del Registro de SageMaker modelos de Amazon y actualiza los parámetros de la plantilla para los entornos de ensayo y producción. También contiene una CloudFormation plantilla para crear los Amazon SageMaker Model Monitors.
- Una AWS CodePipeline canalización que incluye los pasos de origen, compilación e implementación. El paso de origen apunta al CodePipeline repositorio. El paso de compilación obtiene el código de ese repositorio, obtiene la referencia del registro de modelos y actualiza los parámetros de la plantilla para los entornos de ensayo y producción. Los pasos de implementación implementan los monitores configurados en los entornos de ensayo y producción. El paso de aprobación manual, dentro de la `DeployStaging` etapa, requiere que compruebes que el punto final de la SageMaker IA de producción está en buen estado `InService` antes de aprobarlo y pasar a la `DeployProd` fase.
- Un AWS CodeBuild proyecto para llenar los repositorios de Git con la información del código semilla. Esto requiere una AWS CodeStar conexión entre tú y tu Cuenta de AWS cuenta en el host del repositorio de Git.
- La plantilla utiliza el mismo depósito de Amazon S3 creado por la MLOps plantilla para la creación, el entrenamiento y la implementación de modelos para almacenar los resultados de los monitores.

- Dos reglas de EventBridge eventos de Amazon inician el Amazon SageMaker Model Monitor AWS CodePipeline cada vez que se actualiza el punto final de la SageMaker IA provisional.

MLOps plantillas para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con repositorios Git de terceros mediante Jenkins

- Repositorio de código: Git de terceros.

> **Note**
>
> Establece la AWS CodeStar conexión entre tu AWS cuenta y tu GitHub usuario u organización. Añada una etiqueta con la clave `sagemaker` y el valor `true` a esta AWS CodeStar conexión.

- Automatización del flujo de trabajo de CI/CD: Jenkins

Creación, entrenamiento e implementación de modelos

Esta plantilla proporciona los siguientes recursos:

- Asociaciones con uno o más repositorios de Git especificados por el cliente.
- Código inicial para generar canalizaciones de Jenkins con código fuente deploy-to-staging, compilación y deploy-to-production pasos. El paso de código fuente apunta al repositorio de Git especificado por el cliente. El paso de compilación obtiene el código de ese repositorio y genera dos CloudFormation pilas. Los pasos de despliegue despliegan las CloudFormation pilas en sus respectivos entornos. Hay un paso de aprobación entre el paso de ensayo y el paso de producción.
- Un AWS CodeBuild proyecto para llenar los repositorios de Git con la información del código semilla. Esto requiere una AWS CodeStar conexión de tu AWS cuenta a tu cuenta en el host del repositorio de Git.
- Un depósito de Amazon S3 para almacenar los artefactos del SageMaker proyecto y la canalización de SageMaker IA.

La plantilla crea la asociación entre tu proyecto y los repositorios de control de código fuente, pero debes realizar pasos manuales adicionales para establecer la comunicación entre tu AWS cuenta y

Jenkins. Para ver los pasos detallados, consulta Cómo crear SageMaker proyectos de Amazon con control de código fuente de terceros y Jenkins.

Las instrucciones le ayudan a crear la arquitectura que se muestra en el siguiente diagrama, GitHub como repositorio de control de código fuente en este ejemplo. Como se muestra, está asociando su repositorio de Git al proyecto para registrar y administrar las versiones de código. Jenkins inicia la canalización de creación del modelo cuando detecta cambios en el código de compilación del modelo en el repositorio de Git. También conecta el proyecto con Jenkins para orquestar los pasos de implementación del modelo, que comienzan cuando se aprueba el modelo registrado en el registro de modelos o cuando Jenkins detecta cambios en el código de implementación del modelo.



En resumen, los siguientes pasos lo guiarán a través de las siguientes tareas:

1. Establezca la conexión entre sus GitHub cuentas AWS y las suyas.
2. Crear la cuenta de Jenkins e importar los complementos necesarios.
3. Crear la política permisos y usuarios de IAM de Jenkins.
4. Establezca las AWS credenciales del usuario de IAM de Jenkins en su servidor Jenkins.
5. Crear un token de API para comunicarse con su servidor de Jenkins.
6. Utilice una CloudFormation plantilla para configurar una EventBridge regla que supervise el registro de modelos en busca de modelos recién aprobados.

7. Cree el proyecto de SageMaker IA, que alimente sus GitHub repositorios con código de creación e implementación de modelos.
8. Crear su canalización de creación de modelos de Jenkins con el código inicial de creación de modelos.
9. Crear su canalización de implementación de modelos de Jenkins con el código inicial de implementación de modelos.

MLOps plantilla para la creación de imágenes, la creación de modelos y el despliegue de modelos

Esta plantilla es una extensión de MLOps plantillas para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con Git de terceros mediante CodePipeline. Incluye los componentes de compilación, entrenamiento e implementación del modelo de esa plantilla, así como las siguientes opciones:

- Incluye una canalización de creación y procesamiento de imágenes
- Incluye una canalización de creación y entrenamiento de imágenes
- Incluye una canalización de creación e imagen de inferencia

Para cada uno de los componentes seleccionados durante la creación del proyecto, se crea los siguientes mediante la plantilla:

- Un repositorio de Amazon ECR.
- Una SageMaker imagen
- Un CodeCommit repositorio que contiene un Dockerfile que puede personalizar
- A CodePipeline que se inicia con cambios en el repositorio CodePipeline
- Un CodeBuild proyecto que crea una imagen de Docker y la registra en el repositorio Amazon ECR
- Una EventBridge regla que inicia el programa CodePipeline

Cuando CodePipeline se inicia, crea un nuevo contenedor de Docker y lo registra en un repositorio de Amazon ECR. Cuando se registra un contenedor nuevo en el repositorio de Amazon ECR, `ImageVersion` se añade uno nuevo a la SageMaker imagen. Esto inicia la canalización de creación de modelos, que a su vez inicia la canalización de implementación.

La imagen recién creada se utiliza en las partes del flujo de trabajo de compilación, entrenamiento e implementación de modelos, cuando corresponde.

Actualiza SageMaker los proyectos para usar repositorios Git de terceros

La política administrada asociada al rol `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole` se actualizó el 27 de julio de 2021 para su uso con las plantillas de Git de terceros. Los usuarios que se incorporen a Amazon SageMaker Studio (o Studio Classic) después de esta fecha y habiliten las plantillas de proyectos utilizarán la nueva política. Los usuarios que se incorporaron antes de esta fecha deben actualizar la política para poder utilizar estas plantillas. Puede utilizar uno de los comandos siguientes para actualizar una política:

- Elimine el rol y cambie la configuración de Studio (o Studio Classic)
  1. En la consola de IAM, elimine `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole`.
  2. En el panel de control de Studio (o Studio Classic), elija Editar configuración.
  3. Cambia ambas configuraciones y, a continuación, elija Enviar.
- En la consola de IAM agregue los siguientes permisos a `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole`:

```
{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "codestar-connections:UseConnection"
      ],
      "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
      "Condition": {
          "StringEqualsIgnoreCase": {
              "aws:ResourceTag/sagemaker": "true"
          }
      }
  },
  {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
  }
```

Creación de plantillas de proyectos personalizadas

> **Important**
>
> El 28 de octubre de 2024, se eliminaron las AWS CodeCommit plantillas. Para proyectos nuevos, seleccione entre las plantillas de proyectos disponibles que usen repositorios de Git de terceros. Para obtener más información, consulte MLOps Plantillas de proyectos.

Si las plantillas SageMaker proporcionadas por la IA no se ajustan a sus necesidades (por ejemplo, si desea disponer de una organización más compleja CodePipeline con varias etapas o pasos de aprobación personalizados), cree sus propias plantillas.

Te recomendamos que empieces por usar plantillas SageMaker proporcionadas por la IA para saber cómo organizar el código y los recursos y construir a partir de ellos. Para ello, tras habilitar el acceso de administrador a las plantillas de SageMaker IA, inicia sesión en ellas, selecciona Portafolios y https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/, a continuación, selecciona Importados. Para obtener información acerca de Service Catalog, consulte Overview of Service Catalog en la Guía del usuario de Service Catalog.

Crea tus propias plantillas de proyecto para MLOps personalizarlo. SageMaker Las plantillas de proyectos de IA son productos aprovisionados por catálogo de servicios para aprovisionar los recursos de su proyecto. MLOps

Complete los siguientes pasos para crear una plantilla de proyecto personalizada.

1. Cree una cartera. Para obtener información, consulte el Paso 3: Crear una cartera de Service Catalog.
2. Cree un producto. Un producto es una plantilla. CloudFormation Puede crear varias versiones del producto. Para obtener información, consulte el Paso 4: Crear un producto de Service Catalog.

   Para que el producto funcione con SageMaker los proyectos, añade los siguientes parámetros a la plantilla del producto.

   ```
   SageMakerProjectName:
   Type: String
   Description: Name of the project
   ```

```
SageMakerProjectId:
Type: String
Description: Service generated Id of the project.
```

> **Important**
>
> Te recomendamos que agrupes el CodeCommit repositorio en el repositorio de código de SageMaker IA para que los repositorios del proyecto estén visibles en el modo VPC. La plantilla de ejemplo y la adición necesaria se muestran en los siguientes ejemplos de código.
> Plantilla original (de muestra):
>
> ```
> ModelBuildCodeCommitRepository:
>     Type: AWS::CodeCommit::Repository
>     Properties:
>       # Max allowed length: 100 chars
>       RepositoryName: !Sub sagemaker-${SageMakerProjectName}-
> ${SageMakerProjectId}-modelbuild # max: 10+33+15+10=68
>       RepositoryDescription: !Sub SageMaker Model building workflow
>  infrastructure as code for the Project ${SageMakerProjectName}
>       Code:
>         S3:
>           Bucket: SEEDCODE_BUCKETNAME
>           Key: toolchain/model-building-workflow-v1.0.zip
>         BranchName: main
> ```
>
> Contenido adicional que se agregará en el modo VPC:
>
> ```
> SageMakerRepository:
>     Type: AWS::SageMaker::CodeRepository
>     Properties:
>         GitConfig:
>             RepositoryUrl: !GetAtt
>  ModelBuildCodeCommitRepository.CloneUrlHttp
>             Branch: main
> ```

3. Agregue una restricción de lanzamiento. Una restricción de lanzamiento designa un rol de IAM que asume Service Catalog cuando un usuario final lanza un producto. Para obtener información, consulte Paso 6: Agregar una restricción de lanzamiento para asignar un rol de IAM.

4. Aprovisiona el producto https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/para probar la plantilla. Si ya ha terminado con la plantilla, continúe con el siguiente paso para que la plantilla esté disponible en Studio (o Studio Classic).
5. Conceda acceso a la cartera de Service Catalog que creó en el paso 1 a su rol de ejecución de Studio (o Studio Classic). Use el rol de ejecución del dominio o un rol de usuario que tenga acceso a Studio (o Studio Classic). Para obtener información sobre cómo agregar un rol a la cartera, consulte el Paso 7: Otorgar a los usuarios finales acceso a la cartera.
6. Para que la plantilla de su proyecto esté disponible en la lista de plantillas de su organización en Studio (o Studio Classic), cree una etiqueta con la siguiente clave y valor para el producto Service Catalog que creó en el paso 2.
   - clave: `sagemaker:studio-visibility`
   - valor: `true`

Tras completar estos pasos, los usuarios de Studio (o Studio Classic) de su organización pueden crear un proyecto con la plantilla que ha creado si siguen los pasos que se indican Creación de un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic y seleccionan plantillas de la organización a la hora de elegir una plantilla.

Uso de una plantilla de un bucket de Amazon S3

También puede crear SageMaker proyectos con plantillas almacenadas en Amazon S3.

> **Note**
>
> Si bien puede utilizar las plantillas que contiene AWS Service Catalog, le recomendamos que las almacene en un bucket de S3 y cree proyectos con esas plantillas.

Configuración de administrador

Antes de poder crear proyectos con plantillas en un bucket de S3, lleve a cabo los siguientes pasos.

1. Cree un depósito de S3 y cargue sus plantillas en el depósito.
2. Configure una política CORS en su bucket de S3 para configurar los permisos de acceso.
3. Añada la siguiente etiqueta clave-valor a la plantilla para que la IA pueda verla. SageMaker

```
sagemaker:studio-visibility : true
```

4. Crear un dominio.
5. Cuando SageMaker AI termine de crear tu dominio, añade la siguiente etiqueta clave-valor al dominio:

```
sagemaker:projectS3TemplatesLocation : s3://<amzn-s3-demo-bucket>
```

A continuación, utilice la AWS consola, Python o las operaciones CreateProjecty UpdateProjectAPI para crear o actualizar un SageMaker proyecto a partir de plantillas incluidas en el bucket de S3.

Studio

Crear un proyecto

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
3. En el panel de navegación izquierdo, selecciona Implementaciones, Proyectos y Crear proyecto.
4. Seleccione Plantillas de organización y, a continuación, Plantillas S3 para ver las plantillas que tiene a su disposición. Si no ve la plantilla que esperaba, notifíqueselo a su administrador.
5. Elija la plantilla que desee usar y, a continuación, elija Siguiente.
6. Introduce un nombre para el proyecto, una descripción opcional y los demás campos obligatorios. Cuando haya terminado, elija Crear.

Actualiza un proyecto

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
3. Elige el proyecto que deseas actualizar. Selecciona Acciones y, a continuación, selecciona Actualizar proyecto.

4. Al actualizar un proyecto, puede actualizar los parámetros de la plantilla o la URL de la plantilla. Cuando haya terminado, elija Siguiente.
5. Revise las actualizaciones del proyecto en la tabla de resumen y seleccione Actualizar.

Python Boto3

Tras crear el bucket de S3 y cargar las plantillas, puede utilizar el siguiente ejemplo para crear un SageMaker proyecto.

```
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')

response = sagemaker_client.create_project(
    ProjectName='my-custom-project',
    ProjectDescription='SageMaker project with custom CFN template stored in S3',
    TemplateProviders=[{
        'CfnTemplateProvider': {
            'TemplateName': 'CustomProjectTemplate',
            'TemplateURL': f'https://<bucket_name>.s3.us-
west-2.amazonaws.com/custom-project-template.yml',
            'Parameters': [
                {'Key': 'ParameterKey', 'Value': 'ParameterValue'}
            ]
        }
    }]
)
print(f"Project ARN: {response['ProjectArn']}")
```

Para actualizar un SageMaker proyecto, consulta el siguiente ejemplo.

```
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name='us-west-2')

response = sagemaker_client.update_project(
    ProjectName='my-custom-project',
    ProjectDescription='SageMaker project with custom CFN template stored in S3',
    TemplateProvidersToUpdate=[{
        'CfnTemplateProvider': {
            'TemplateName': 'CustomProjectTemplate',
            'TemplateURL': f'https://<bucket_name>.s3.us-
west-2.amazonaws.com/custom-project-template.yml',
            'Parameters': [
                {'Key': 'ParameterKey', 'Value': 'ParameterValue'}
```

```
            ]
        }
    }]
)
print(f"Project ARN: {response['ProjectArn']}")
```

Ver los recursos del proyecto

Tras crear un proyecto, consulte los recursos asociados al proyecto en Amazon SageMaker Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Implementaciones y, a continuación, elija Proyectos.
3. Seleccione el nombre del proyecto cuyos detalles quiera ver. Aparece una página con los detalles del proyecto.

En la página de detalles del proyecto, puede ver las siguientes entidades y abrir cualquiera de las pestañas siguientes correspondientes a la entidad asociada al proyecto.

- Repositorios: repositorios de código (repositorios) asociados a este proyecto. Si utilizas una plantilla SageMaker proporcionada por IA al crear tu proyecto, se crea un AWS CodeCommit repositorio o un repositorio de Git de terceros. Para obtener más información al respecto CodeCommit, consulta Qué es. AWS CodeCommit
- Canalizaciones: canalizaciones de SageMaker IA y aprendizaje automático que definen los pasos para preparar los datos, entrenar e implementar modelos. Para obtener información sobre las canalizaciones de SageMaker AI ML, consulte. Acciones de canalizaciones
- Experimentos: uno o más experimentos de Amazon SageMaker Autopilot asociados al proyecto. Para obtener más información acerca del piloto automático, consulte SageMaker Piloto automático.
- Grupos de modelos: grupos de versiones de modelos que se crearon mediante ejecuciones de canalizaciones en el proyecto. Para obtener información acerca de los grupos de modelos, consulte Cree un grupo de modelos.

- Puntos finales: puntos finales de SageMaker IA que alojan modelos implementados para realizar inferencias en tiempo real. Cuando se aprueba una versión del modelo, se implementa en un punto de conexión.
- Etiquetas: todas las etiquetas asociadas al proyecto. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte Tagging AWS resources en la Referencia general de AWS.
- Metadatos: metadatos asociados al proyecto. Esto incluye la plantilla y la versión utilizadas, así como la ruta de inicialización de la plantilla.

Studio Classic

1. Inicie sesión en Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Seleccione el nombre del proyecto cuyos detalles quiera ver.

   Aparece una pestaña con los detalles del proyecto.

En la pestaña de detalles del proyecto, puede ver las siguientes entidades asociadas al proyecto.

- Repositorios: repositorios de código (repositorios) asociados a este proyecto. Si utilizas una plantilla SageMaker proporcionada por IA al crear tu proyecto, se crea un AWS CodeCommit repositorio o un repositorio de Git de terceros. Para obtener más información al respecto CodeCommit, consulta Qué es. AWS CodeCommit
- Canalizaciones: canalizaciones de SageMaker IA y aprendizaje automático que definen los pasos para preparar los datos, entrenar e implementar modelos. Para obtener información sobre las canalizaciones de SageMaker AI ML, consulte. Acciones de canalizaciones
- Experimentos: uno o más experimentos de Amazon SageMaker Autopilot asociados al proyecto. Para obtener más información acerca del piloto automático, consulte SageMaker Piloto automático.
- Grupos de modelos: grupos de versiones de modelos que se crearon mediante ejecuciones de canalizaciones en el proyecto. Para obtener información acerca de los grupos de modelos, consulte Cree un grupo de modelos.

- Puntos finales: puntos finales de SageMaker IA que alojan modelos implementados para realizar inferencias en tiempo real. Cuando se aprueba una versión del modelo, se implementa en un punto de conexión.
- Configuración: configuración del proyecto. Esto incluye el nombre y la descripción del proyecto, información sobre la plantilla del proyecto y `SourceModelPackageGroupName`, y los metadatos del proyecto.

Actualizar un MLOps proyecto en Amazon SageMaker Studio o Studio Classic

Este procedimiento muestra cómo actualizar un MLOps proyecto en Amazon SageMaker Studio o Studio Classic. Al actualizar el proyecto, tiene la opción de modificar su solución de end-to-end aprendizaje automático. Puede actualizar la Descripción, la versión de la plantilla y los parámetros de la plantilla.

Requisitos previos

- Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio o Studio Classic. Para obtener información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- Conocimientos básicos de la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic. Para obtener más información sobre la IU de Studio, consulte Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre Studio Classic, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.
- Agregue las siguientes políticas insertadas personalizadas a los roles especificados:

  Rol creado por el usuario que tiene `AmazonSageMakerFullAccess`

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
                "servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
                "servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

`AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole`

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudformation:CreateChangeSet",
                "cloudformation:DeleteChangeSet",
                "cloudformation:DescribeChangeSet"
            ],
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "codecommit:PutRepositoryTriggers"
            ],
            "Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
        }
    ]
}
```

Siga estos para actualizar el proyecto en Studio o Studio Classic.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Implementaciones y, a continuación, elija Proyectos.
3. Elija el botón de opción situado al lado del proyecto que desea actualizar.

4. Elija los puntos suspensivos verticales situados sobre la esquina superior derecha de la lista de proyectos y elija Actualizar.
5. Elija Siguiente.
6. Revise las actualizaciones del proyecto en la tabla de resumen y seleccione Actualizar. Puede que tarde unos minutos en actualizarse el proyecto.

Studio Classic

Actualización de un proyecto en Studio Classic

1. Inicie sesión en Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos. Aparece una lista de sus proyectos.
4. Seleccione el nombre del proyecto que desea actualizar en la lista de proyectos.
5. Elija Actualizar en el menú Acciones en la esquina superior derecha de la pestaña del proyecto.
6. En el cuadro de diálogo Actualizar proyecto, puede editar la Descripción y los parámetros de la plantilla enumerados.
7. Elija Ver diferencia.

   Un cuadro de diálogo muestra la configuración original y actualizada del proyecto. Cualquier cambio en la configuración del proyecto puede modificar o eliminar los recursos del proyecto actual. El cuadro de diálogo también muestra estos cambios.
8. Puede que tenga que esperar unos minutos para que se active el botón Actualización. Elija Actualizar.
9. La operación de actualización puede tardar unos minutos en completarse. Seleccione Configuración en la pestaña del proyecto y asegúrese de que los parámetros se hayan actualizado correctamente.

Eliminar un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic

Este procedimiento muestra cómo eliminar un MLOps proyecto con Amazon SageMaker Studio o Studio Classic.

Requisitos previos

> **Note**
>
> En Studio o Studio Classic solo puede eliminar los proyectos que haya creado. Esta condición forma parte del permiso del catálogo de servicios `servicecatalog:TerminateProvisionedProduct` de la política `AmazonSageMakerFullAccess`. Si es necesario, puede actualizar esta política para eliminar esta condición.

- Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio o Studio Classic. Para obtener información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- Conocimientos básicos de la interfaz de usuario de Studio o Studio Classic. Para obtener más información sobre la IU de Studio, consulte Amazon SageMaker Studio. Para obtener información sobre Studio Classic, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.

Studio

1. Abre la consola de SageMaker Studio siguiendo las instrucciones de Launch Amazon SageMaker Studio.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Implementaciones y, a continuación, elija Proyectos.
3. Elija el botón de opción situado junto al proyecto que desea eliminar.
4. Elija los puntos suspensivos verticales situados sobre la esquina superior derecha de la lista de proyectos y elija Eliminar.
5. Revise la información del cuadro de diálogo Eliminar proyecto y elija Sí, eliminar el proyecto si aún desea eliminarlo.
6. Elija Eliminar.

7. Se muestra la lista de proyectos. Confirme que su proyecto ya no aparezca en la lista.

Studio Classic

1. Inicie sesión en Studio Classic. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Seleccione el proyecto objetivo del menú desplegable. Si no ve su proyecto, escriba el nombre del proyecto y aplique el filtro para buscarlo.
5. Una vez que haya encontrado el proyecto, seleccione el nombre del proyecto para ver los detalles.
6. En el menú Acciones, elija Eliminar.
7. Para confirmar su elección, seleccione Eliminar en la ventana Eliminar proyecto.

Recorre un MLOps proyecto de SageMaker IA con Git Repos de terceros

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección es específica del uso de la aplicación de Studio Classic. Para obtener información sobre el uso de la experiencia de Studio actualizada, consulte Amazon SageMaker Studio.
> Studio Classic se sigue manteniendo para las cargas de trabajo existentes, pero ya no está disponible para su incorporación. Solo puede detener o eliminar las aplicaciones de Studio Classic existentes y no puede crear aplicaciones nuevas. Te recomendamos migrar tu carga de trabajo a la nueva experiencia de Studio.

En este tutorial, se utiliza la plantilla MLOps plantillas para la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con Git de terceros mediante CodePipeline para demostrar cómo usar MLOps los proyectos para crear un CI/CD sistema para crear, entrenar e implementar modelos.

Requisitos previos

Para realizar este tutorial, necesitará lo siguiente:

- Una cuenta de IAM o IAM Identity Center para iniciar sesión en Studio Classic. Para obtener información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
- Permiso para usar plantillas de SageMaker proyectos proporcionadas por la IA. Para obtener información, consulte Es necesario conceder permisos a SageMaker Studio para usar los proyectos.
- Conocimientos básicos de la interfaz de usuario de Studio Classic. Para obtener información, consulte Descripción general de la interfaz de usuario clásica de Amazon SageMaker Studio.
- Dos repositorios vacíos. GitHub Introducirá estos repositorios en la plantilla del proyecto, lo que iniciará en estos repositorios el código de compilación e implementación del modelo.

Temas

- Paso 1: Configura la conexión GitHub
- Paso 2: Crear el proyecto
- Paso 3: Realizar un cambio en el código
- Paso 4: Aprobar el modelo
- Paso 5: implementar la versión del modelo en producción (opcional)
- Paso 6: Eliminar recursos

Paso 1: Configura la conexión GitHub

En este paso, te conectas a tus GitHub repositorios mediante una AWS CodeConnections conexión. El proyecto de SageMaker IA utiliza esta conexión para acceder a tus repositorios de código fuente.

Para configurar la GitHub conexión:

1. Inicie sesión en la CodePipeline consola en https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
2. En Configuración en el panel de navegación, elija Conexiones.
3. Elija Crear conexión.
4. En Seleccione un proveedor, seleccione GitHub.
5. En Nombre, escriba un nombre.
6. Selecciona Conectar a GitHub.

7. Si la GitHub aplicación AWS Connector no está instalada anteriormente, selecciona Instalar nueva aplicación.

   Aparecerá una lista de todas las cuentas y organizaciones GitHub personales a las que tiene acceso.
8. Elija la cuenta en la que desee establecer la conectividad para utilizarla con SageMaker proyectos y GitHub repositorios.
9. Elija Configurar.
10. Si lo desea, puede seleccionar sus repositorios específicos o elegir Todos los repositorios.
11. Seleccione Save. Cuando se instala la aplicación, se te redirige a la GitHub página Conectar a y el ID de instalación se rellena automáticamente.
12. Elija Conectar.
13. Agrega una etiqueta con la clave `sagemaker` y el valor `true` a esta CodeConnections conexión.
14. Copie el ARN de la conexión y guárdelo para más adelante. El ARN se utiliza como parámetro en el paso de creación del proyecto.

Paso 2: Crear el proyecto

En este paso, creará un MLOps proyecto de SageMaker IA mediante una plantilla SageMaker de proyecto proporcionada por la IA para crear, entrenar e implementar modelos.

Para crear el proyecto de IA SageMaker MLOps

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.
2. En la barra lateral de Studio, seleccione el icono de Inicio
   ( ).
3. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
4. Elija Crear proyecto.

   Aparece la pestaña Crear proyecto.
5. Para las plantillas de proyectos de SageMaker IA, elija la creación, el entrenamiento y el despliegue de modelos con repositorios de Git de terceros utilizando CodePipeline.
6. Elija Siguiente.

7. En ModelBuild CodeRepository Información, proporciona los siguientes parámetros:
   - En Ramificación, ingrese la ramificación que quiera usar desde su repositorio de Git para las actividades de canalización.
   - En Nombre completo del repositorio, introduce el nombre del repositorio de Git con el formato *username/repository name* o*organization/repository name*.
   - Para el ARN de conexión de código, introduzca el ARN de la CodeConnections conexión que creó en el paso 1.
8. En ModelDeploy CodeRepository Información, proporcione los siguientes parámetros:
   - En Ramificación, ingrese la ramificación que quiera usar desde su repositorio de Git para las actividades de canalización.
   - En Nombre completo del repositorio, introduce el nombre del repositorio de Git con el formato *username/repository name* o*organization/repository name*.
   - Para el ARN de conexión de código, introduzca el ARN de la CodeConnections conexión que creó en el paso 1.
9. Elija Crear proyecto.

El proyecto aparece en la lista Proyectos con el Estado de Creado.

Paso 3: Realizar un cambio en el código

Ahora realice un cambio en el código de la canalización que crea el modelo y confirme el cambio para iniciar una nueva ejecución de la canalización. La ejecución de la canalización registra una nueva versión del modelo.

Para realizar un cambio de código

1. En el GitHub repositorio de compilación del modelo, navegue hasta la carpeta. `pipelines/abalone` Haga doble clic en `pipeline.py` para abrir el archivo de código.
2. En el archivo `pipeline.py`, busque la línea que establece el tipo de instancia de entrenamiento.

   ```
   training_instance_type = ParameterString(
           name="TrainingInstanceType", default_value="ml.m5.xlarge"
   ```

   Abra el archivo para editarlo, cambie `ml.m5.xlarge` a `ml.m5.large` y confirme.

Tras confirmar el cambio de código, el MLOps sistema inicia una ejecución de la canalización que crea una nueva versión del modelo. En el siguiente paso, debe aprobar la nueva versión del modelo para implementarla en producción.

Paso 4: Aprobar el modelo

Ahora debe aprobar la nueva versión del modelo que se creó en el paso anterior para iniciar la implementación de la versión del modelo en un punto final de SageMaker IA.

Para aprobar la versión del modelo

1. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
2. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
3. Busque el nombre del proyecto que creó en el primer paso y haga doble clic en él para abrir la pestaña del proyecto.
4. En la pestaña del proyecto, elija Grupos de modelos y, a continuación, haga doble clic en el nombre del grupo de modelos que aparece.

   Aparece la pestaña del grupo de modelos.
5. En la pestaña del grupo de modelos, haga doble clic en Versión 1. Se abre la pestaña Versión 1. Elija Actualizar estado.
6. En el cuadro de diálogo Actualizar el estado de la versión del modelo, en la lista desplegable Estado, seleccione Aprobar y, a continuación, elija Actualizar estado.

   La aprobación de la versión del modelo hace que el MLOps sistema despliegue el modelo en fase provisional. Para ver el punto de conexión, seleccione la pestaña Puntos de conexión en la pestaña del proyecto.

Paso 5: implementar la versión del modelo en producción (opcional)

Ahora puede implementar la versión modelo en el entorno de producción.

> **Note**
>
> Para completar este paso, debe ser un administrador de su dominio de Studio Classic. Si no es un administrador, omita este paso.

Para implementar la versión modelo en el entorno de producción

1. Inicie sesión en la consola en CodePipeline https://console.aws.amazon.com/codepipeline/
2. Elige Pipelines y, a continuación, elige la canalización con el nombre sagemaker- ***projectname*** - ***projectid*** -modeldeploy, donde *projectname* aparece el nombre del proyecto y *projectid* el identificador del mismo.
3. En la DeployStagingetapa, selecciona Revisar.
4. En el cuadro de diálogo Revisar, elija Aprobar.

   La aprobación de la DeployStagingetapa hace que el MLOps sistema implemente el modelo en producción. Para ver el punto de conexión, seleccione la pestaña Puntos de conexión en la pestaña del proyecto en Studio Classic.

Paso 6: Eliminar recursos

Para dejar de incurrir en cargos, debe eliminar los recursos que se crearon en este tutorial.

> **Note**
>
> Para eliminar la CloudFormation pila y el bucket de Amazon S3, debe ser administrador en Studio Classic. Si no es administrador, pídale a su administrador que complete esos pasos.

1. En la barra lateral de Studio Classic, seleccione el icono de Inicio ( ).
2. Seleccione Implementaciones en el menú y, a continuación, seleccione Proyectos.
3. Seleccione el proyecto objetivo del menú desplegable. Si no ve su proyecto, escriba el nombre del proyecto y aplique el filtro para buscarlo.
4. Seleccione su proyecto para ver sus detalles en el panel principal.
5. En el menú Acciones, elija Eliminar.
6. Para confirmar su elección, seleccione Eliminar en la ventana Eliminar proyecto.

   Esto elimina el producto aprovisionado de Service Catalog que creó el proyecto. Esto incluye los CodeCommit CodeBuild recursos CodePipeline y los recursos creados para el proyecto.
7. Elimine las CloudFormation pilas que creó el proyecto. Hay dos pilas, una para el ensayo y otra para la producción. Los nombres de las pilas son sagemaker- ***projectname*** - ***project-id*** -

deploy-staging y sagemaker- ***projectname*** - ***project-id*** -deploy-prod, donde *projectname* es el nombre del proyecto y el identificador del mismo. *project-id*

Para obtener información sobre cómo eliminar una pila, consulte Eliminar una CloudFormation pila de la consola en la Guía del usuario. CloudFormation CloudFormation

8. Elimine el bucket de Amazon S3 que creó el proyecto. El nombre del depósito es sagemaker-project- ***project-id***, donde *project-id* está el ID de tu proyecto.

Solución de MLOps problemas de Amazon SageMaker AI

Utilice lo siguiente para solucionar problemas relacionados con MLOps la SageMaker IA. En este tema se proporciona información sobre errores habituales y cómo resolverlos.

Si intento eliminar un proyecto de SageMaker IA creado a partir de una plantilla de SageMaker IA y recibo un error debido a que los depósitos de Amazon S3 o los repositorios de Amazon ECR no están vacíos, ¿cómo puedo eliminar el proyecto?

Si intentas eliminar tu proyecto de SageMaker IA y aparece uno de los siguientes mensajes de error:

```
The bucket you tried to delete is not empty
```

```
The repository with name 'repository-name' in registry
        with id 'id' cannot be deleted because it still contains images
```

entonces tiene depósitos de Amazon S3 o repositorios de Amazon ECR que no están vacíos y que debe eliminar manualmente antes de eliminar el proyecto de IA. SageMaker CloudFormation no elimina automáticamente los depósitos de Amazon S3 o los repositorios de Amazon ECR que no estén vacíos.

Supervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor

Amazon SageMaker Model Monitor supervisa la calidad de los modelos de aprendizaje automático de Amazon SageMaker AI en producción. Con el Monitor de modelos, puede configurar lo siguiente:

- Supervisión continua con un punto de conexión en tiempo real.
- Supervisión continua con un trabajo de transformación por lotes que se ejecuta con regularidad.
- Supervisión programada para trabajos de transformación por lotes asíncronos.

Con el monitor de modelos, puede configurar alertas que le notifiquen cuando haya desviaciones en la calidad del modelo. La detección temprana y proactiva de estas desviaciones le permite tomar medidas correctivas. Puede tomar medidas como volver a entrenar los modelos, auditar los sistemas ascendentes o solucionar problemas de calidad sin tener que supervisar los modelos manualmente ni crear herramientas adicionales. Puede utilizar las capacidades de supervisión prediseñadas del monitor de modelos que no requieran codificación. También tiene la flexibilidad de monitorizar modelos mediante la codificación para proporcionar análisis personalizados.

El monitor de modelos proporciona los siguientes tipos de supervisión:

- Calidad de datos: supervise la desviación en la calidad de los datos.
- Calidad de modelo: supervise la desviación de las métricas de calidad del modelo, como la precisión.
- Desviación de sesgo de modelos en producción: supervise el sesgo en las predicciones de su modelo.
- Desviación en la atribución de características de los modelos en producción: supervise la desviación en la atribución de características.

Temas

- Monitorización de un modelo en producción
- Cómo funciona Amazon SageMaker Model Monitor
- Captura de datos
- Calidad de datos
- Calidad de modelo

- Desviación de sesgo de modelos en producción
- Desviación en la atribución de características de los modelos en producción
- Programe trabajos de supervisión
- Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor
- Interpretación de los resultados
- Visualice los resultados de los puntos de enlace en tiempo real en Amazon Studio SageMaker
- Temas avanzados
- Monitor de modelo FAQs

Monitorización de un modelo en producción

Tras implementar un modelo en su entorno de producción, utilice Amazon SageMaker Model Monitor para supervisar de forma continua la calidad de los modelos de aprendizaje automático en tiempo real. Amazon SageMaker Model Monitor le permite configurar un sistema automático de activación de alertas cuando hay desviaciones en la calidad del modelo, como desviaciones de datos o anomalías. Amazon CloudWatch Logs recopila archivos de registro sobre la supervisión del estado del modelo y notifica cuando la calidad del modelo alcanza ciertos umbrales que usted preestableció. CloudWatch almacena los archivos de registro en un bucket de Amazon S3 que especifique. La detección temprana y proactiva de las desviaciones del AWS modelo mediante productos de monitorización de modelos le permite tomar medidas rápidas para mantener y mejorar la calidad del modelo implementado.

Para obtener más información sobre los productos de monitoreo de SageMaker modelos, consulteSupervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor.

Para iniciar su viaje de aprendizaje automático con la SageMaker IA, registre una AWS cuenta en Set Up SageMaker AI.

Cómo funciona Amazon SageMaker Model Monitor

Amazon SageMaker Model Monitor supervisa automáticamente los modelos de aprendizaje automático (ML) en producción y le notifica cuando se producen problemas de calidad. El monitor de modelos utiliza reglas para detectar desviaciones en sus modelos y le avisa cuando se producen. La siguiente figura muestra cómo funciona este proceso en el caso de que el modelo se implemente en un punto de conexión en tiempo real.



También puede usar el monitor de modelos para supervisar un trabajo de transformación por lotes en lugar de un punto de conexión en tiempo real. En este caso, en lugar de recibir solicitudes a un punto de conexión y realizar un seguimiento de las predicciones, el Monitor de modelos supervisará las entradas y salidas de las inferencias. En la siguiente figura se muestra un diagrama del proceso de supervisión de un trabajo de transformación por lotes.



Para habilitar la supervisión de los modelos, siga estos pasos. Estos pasos siguen la ruta de los datos a través de los distintos procesos de recopilación, supervisión y análisis de datos.

- Para un punto de conexión en tiempo real, habilite el punto de conexión para capturar datos de las solicitudes entrantes a un modelo ML entrenado y las predicciones de modelo resultantes.
- Para un trabajo de transformación por lotes, habilite la captura de datos de las entradas y salidas de la transformación por lotes.
- Cree una referencia a partir del conjunto de datos que se utilizó para entrenar el modelo. La referencia calcula las métricas y sugiere las limitaciones de las métricas. Las predicciones en tiempo real o por lotes del modelo se comparan con las restricciones. Se consideran infracciones si están fuera de los valores restringidos.
- Cree una programación de supervisión que especifique qué datos se recopilarán, con qué frecuencia se recopilarán, cómo analizarlos y qué informes se producirán.
- Inspeccione los informes, que comparan los datos más recientes con la referencia. Esté atento a las infracciones denunciadas, las estadísticas y las notificaciones de Amazon CloudWatch.

Notas

- El monitor de modelos calcula las métricas y estadísticas del modelo únicamente a partir de datos tabulares. Por ejemplo, aún se puede supervisar un modelo de clasificación de imágenes que toma imágenes como entrada y genera una etiqueta basada en esa imagen. El monitor de modelos podría calcular métricas y estadísticas para la salida, no para la entrada.
- Actualmente, el monitor de modelos admite solo puntos de conexión que alojan un solo modelo y no admite la supervisión de puntos de conexión multimodelo. Para obtener información sobre el uso de puntos de enlace de varios modelos, consulte Puntos de conexión multimodelo.
- El Monitor de modelos admite la supervisión de los canales de inferencia. Sin embargo, la captura y el análisis de datos se realiza para toda la canalización, no para contenedores individuales en la canalización.
- Para evitar que las solicitudes de inferencia se vean afectadas, la captura de datos deja de capturar solicitudes con niveles altos de uso de disco. Se recomienda mantener la utilización del disco por debajo del 75 % para garantizar que la captura de datos siga capturando las solicitudes.
- Si lanza SageMaker Studio en una Amazon VPC personalizada, debe crear puntos de enlace de VPC para permitir que Model Monitor se comunique con Amazon S3 y. CloudWatch Para obtener información sobre los puntos de conexión de VPC, consulte Puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener información sobre cómo lanzar SageMaker Studio en una VPC personalizada, consulte. Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos

Cuadernos de ejemplo del Monitor de modelos

Para ver un ejemplo de bloc de notas que explica el end-to-end flujo de trabajo con Model Monitor con su punto de conexión en tiempo real, consulte Introducción a Amazon SageMaker Model Monitor.

Para ver un bloc de notas de ejemplo que visualiza el archivo statistics.json para una ejecución seleccionada en una programación de monitorización, consulte Visualización del monitor de modelos.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear instancias de Jupyter Notebook y acceder a ellas, que puede utilizar para ejecutar el ejemplo en SageMaker IA, consulte. Instancias de Amazon SageMaker Notebook Tras crear una instancia de bloc de notas y abrirla, selecciona la pestaña Ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los ejemplos de SageMaker IA. Para abrir un cuaderno, elija la pestaña Usar del cuaderno y elija Crear copia.

Captura de datos

Para registrar las entradas de su punto de conexión y las salidas de inferencia del modelo implementado en Amazon S3, puede habilitar una característica llamada captura de datos. La captura de datos se suele utilizar para registrar información que se puede utilizar para el entrenamiento, la depuración y la supervisión. Amazon SageMaker Model Monitor analiza automáticamente los datos capturados y compara las métricas de estos datos con una línea base que usted cree para el modelo. Para obtener más información acerca del monitor de modelos, consulte Supervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor.

Puede implementar la captura de datos para los modos de monitor de modelos en tiempo real y por lotes mediante el AWS SDK para Python (Boto) SDK de SageMaker Python. En el caso de un punto de conexión en tiempo real, especificará la configuración de captura de datos al crear el punto de conexión. Debido a la naturaleza persistente de su punto de conexión en tiempo real, puede configurar opciones adicionales para activar o desactivar la captura de datos en determinados momentos, o cambiar la frecuencia de muestreo. También puede optar por cifrar los datos de inferencia.

En el caso de un trabajo de transformación por lotes, puede habilitar la captura de datos si desea ejecutar una supervisión del modelo según lo programado o una supervisión continua del modelo para los trabajos de transformación por lotes periódicos y regulares. Especificará la configuración de captura de datos al crear el trabajo de transformación por lotes. Dentro de esta configuración, tiene la opción de activar el cifrado o generar el ID de inferencia con el resultado, lo que le ayuda a cotejar los datos capturados con los datos de Ground Truth.

Captura de datos del punto de conexión en tiempo real

> **Note**
>
> Para evitar que las solicitudes de inferencia se vean afectadas, la captura de datos deja de capturar solicitudes con niveles altos de uso de disco. Se recomienda mantener la utilización

del disco por debajo del 75 % para garantizar que la captura de datos siga capturando las solicitudes.

Para capturar datos para su punto final en tiempo real, debe implementar un modelo mediante servicios de alojamiento de SageMaker IA. Esto requiere que cree un modelo de SageMaker IA, defina una configuración de punto final y cree un punto final HTTPS.

Los pasos necesarios para activar la captura de datos son similares tanto si utilizas el SDK de SageMaker Python como AWS SDK para Python (Boto) si lo utilizas. Si utilizas el AWS SDK, define el DataCaptureConfigdiccionario, junto con los campos obligatorios, en el CreateEndpointConfigmétodo para activar la captura de datos. Si utilizas el SDK de SageMaker Python, importa la DataCaptureConfigclase e inicializa una instancia de esta clase. A continuación, pase este objeto al parámetro `DataCaptureConfig` del método `sagemaker.model.Model.deploy()`.

Para usar los fragmentos de código siguientes, reemplaza el código del *`italicized placeholder text`* ejemplo por tu propia información.

Cómo establecer la captura de datos

Especifique una configuración de captura de datos. Puede capturar la carga útil de solicitud, la carga útil de respuesta o ambas con esta configuración. El fragmento de código siguiente muestra cómo habilitar la captura de datos mediante el SDK de SageMaker Python para AWS SDK para Python (Boto) IA y el AI.

> **Note**
>
> No necesita usar el monitor de modelos para capturar las cargas de solicitud o respuesta.

AWS SDK para Python (Boto)

Configure los datos que desea capturar con el DataCaptureConfigdiccionario al crear un punto final mediante el `CreateEndpointConfig` método. Establezca `EnableCapture` en el valor booleano True. Además, proporcione los siguientes parámetros obligatorios:

- `EndpointConfigName`: el nombre de la configuración del punto de conexión. Utilizará este nombre cuando haga una solicitud `CreateEndpoint`.

- `ProductionVariants`: una lista de modelos que desea alojar en este punto de conexión. Defina un tipo de datos de diccionario para cada modelo.
- `DataCaptureConfig`: tipo de datos de diccionario en el que se especifica un valor entero que corresponde al porcentaje inicial de datos que se van a muestrear (`InitialSamplingPercentage`), el URI de Amazon S3 en el que desea que se almacenen los datos capturados y una lista de opciones de captura (`CaptureOptions`). Especifique `Input` o `Output` para `CaptureMode` en la lista `CaptureOptions`.

Si lo desea, puede especificar cómo debe codificar la SageMaker IA los datos capturados pasando los argumentos del par clave-valor al diccionario. `CaptureContentTypeHeader`

```
# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = '<endpoint-config-name>'

# The name of the production variant.
variant_name = '<name-of-production-variant>'

# The name of the model that you want to host.
# This is the name that you specified when creating the model.
model_name = '<The_name_of_your_model>'

instance_type = '<instance-type>'
#instance_type='ml.m5.xlarge' # Example

# Number of instances to launch initially.
initial_instance_count = <integer>

# Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
initial_sampling_percentage = <integer>




# The S3 URI containing the captured data
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'

# Specify either Input, Output, or both
capture_modes = [ "Input",  "Output" ]
#capture_mode = [ "Input"] # Example - If you want to capture input only

endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
```

```
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
    # List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
 this endpoint.
    ProductionVariants=[
        {
            "VariantName": variant_name,
            "ModelName": model_name,
            "InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
            "InitialInstanceCount": initial_instance_count # Number of instances to
 launch initially.
        }
    ],
    DataCaptureConfig= {
        'EnableCapture': True, # Whether data should be captured or not.
        'InitialSamplingPercentage' : initial_sampling_percentage,
        'DestinationS3Uri': s3_capture_upload_path,
        'CaptureOptions': [{"CaptureMode" : capture_mode} for capture_mode in
 capture_modes] # Example - Use list comprehension to capture both Input and Output
    }
)
```

Para obtener más información sobre otras opciones de configuración de puntos finales, consulta la CreateEndpointConfigAPI en la Guía de referencia de API de Amazon SageMaker AI Service.

SageMaker Python SDK

Importe la clase `DataCaptureConfig` del módulo sagemaker.model_monitor. Habilite la captura de datos al configurar `EnableCapture` en el valor booleano `True`.

Si lo desea, proporcione argumentos para los siguientes parámetros:

- `SamplingPercentage`: un valor entero que corresponde al porcentaje de datos que se van a muestrear. Si no proporciona un porcentaje de muestreo, SageMaker AI tomará una muestra predeterminada del 20 (20%) de sus datos.
- `DestinationS3Uri`: el URI de Amazon S3 que la SageMaker IA utilizará para almacenar los datos capturados. Si no lo proporciona, la SageMaker IA almacenará los datos capturados`"s3://<default-session-bucket>/ model-monitor/data-capture"`.

```
from sagemaker.model_monitor import DataCaptureConfig
```

```
# Set to True to enable data capture
enable_capture = True

# Optional - Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
sampling_percentage = <int>
# sampling_percentage = 30 # Example 30%

# Optional - The S3 URI of stored captured-data location
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'

# Specify either Input, Output or both.
capture_modes = ['REQUEST','RESPONSE'] # In this example, we specify both
# capture_mode = ['REQUEST'] # Example - If you want to only capture input.

# Configuration object passed in when deploying Models to SM endpoints
data_capture_config = DataCaptureConfig(
    enable_capture = enable_capture,
    sampling_percentage = sampling_percentage, # Optional
    destination_s3_uri = s3_capture_upload_path, # Optional
    capture_options = ["REQUEST", "RESPONSE"],
)
```

Implementación del modelo

Implemente el modelo y cree un punto de conexión HTTPS con `DataCapture` habilitado.

AWS SDK para Python (Boto3)

Proporcione la configuración del punto final a la SageMaker IA. El servicio inicia las instancias de cómputo de ML e implementa el modelo o los modelos según se especifica en la configuración.

Una vez que tenga su configuración de modelo y punto de conexión, utilice la API de `CreateEndpoint` para crear su punto de conexión. El nombre del punto final debe ser único en una AWS región de su AWS cuenta.

Siga estas instrucciones para crear un punto de conexión utilizando la configuración especificada en la solicitud. Amazon SageMaker AI usa el punto final para aprovisionar recursos e implementar modelos.

```
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
 account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
```

```
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'

create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
                                            EndpointName=endpoint_name,

 EndpointConfigName=endpoint_config_name)
```

Para obtener más información, consulte la API `CreateEndpoint`.

SageMaker Python SDK

Defina un nombre para el punto de conexión. Este paso es opcional. Si no proporciona uno, SageMaker AI creará un nombre único para usted:

```
from datetime import datetime

endpoint_name = f"DEMO-{datetime.utcnow():%Y-%m-%d-%H%M}"
print("EndpointName =", endpoint_name)
```

Implemente el modelo en un punto de conexión HTTPS en tiempo real con el método `deploy()` integrado del objeto de modelo. Proporcione el nombre del tipo de instancia de Amazon EC2 en el que se va a implementar este modelo en el campo `instance_type` junto con el número inicial de instancias en las que se ejecutará el punto de conexión para el campo `initial_instance_count`:

```
initial_instance_count=<integer>
# initial_instance_count=1 # Example

instance_type='<instance-type>'
# instance_type='ml.m4.xlarge' # Example

# Uncomment if you did not define this variable in the previous step
#data_capture_config = <name-of-data-capture-configuration>

model.deploy(
    initial_instance_count=initial_instance_count,
    instance_type=instance_type,
    endpoint_name=endpoint_name,
    data_capture_config=data_capture_config
)
```

Ver datos capturados

Cree un objeto predictor a partir de la clase predictor del SDK de SageMaker Python. Utilizará el objeto devuelto por la clase `Predictor` para invocar su punto de conexión en un futuro. Proporcione el nombre de su punto de conexión (definido anteriormente como `endpoint_name`), junto con los objetos serializadores y deserializadores para el serializador y el deserializador, respectivamente. Para obtener información sobre los tipos de serializadores, consulta la clase Serializers en el SDK de Python para IASageMaker .

```
from sagemaker.predictor import Predictor
from sagemaker.serializers import <Serializer>
from sagemaker.deserializers import <Deserializers>

predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name,
                      serializer = <Serializer_Class>,
                      deserializer = <Deserializer_Class>)

# Example
#from sagemaker.predictor import Predictor
#from sagemaker.serializers import CSVSerializer
#from sagemaker.deserializers import JSONDeserializer

#predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name,
#                      serializer=CSVSerializer(),
#                      deserializer=JSONDeserializer())
```

En el siguiente escenario de ejemplo de código, se invoca el punto de conexión con los datos de validación de muestra que se almacenaron localmente en un archivo CSV denominado `validation_with_predictions`. El conjunto de validación de muestras contiene etiquetas para cada entrada.

Las primeras líneas de la instrucción with abren primero el archivo CSV del conjunto de validación, luego dividen cada fila del archivo por un carácter de coma `","` y, a continuación, almacenan los dos objetos devueltos en una etiqueta y en las variables input_cols. Para cada fila, la entrada (`input_cols`) se pasa al método integrado `Predictor.predict()` de los objetos de la variable de predicción (`predictor`).

Suponga que el modelo devuelve una probabilidad. Las probabilidades oscilan entre valores enteros de 0 y 1,0. Si la probabilidad devuelta por el modelo es superior al 80 % (0,8), se asigna a la

predicción una etiqueta de valor entero de 1. De lo contrario, se asigna a la predicción una etiqueta de valor entero de 0.

```
from time import sleep

validate_dataset = "validation_with_predictions.csv"

# Cut off threshold of 80%
cutoff = 0.8

limit = 200  # Need at least 200 samples to compute standard deviations
i = 0
with open(f"test_data/{validate_dataset}", "w") as validation_file:
    validation_file.write("probability,prediction,label\n")  # CSV header
    with open("test_data/validation.csv", "r") as f:
        for row in f:
            (label, input_cols) = row.split(",", 1)
            probability = float(predictor.predict(input_cols))
            prediction = "1" if probability > cutoff else "0"
            baseline_file.write(f"{probability},{prediction},{label}\n")
            i += 1
            if i > limit:
                break
            print(".", end="", flush=True)
            sleep(0.5)
print()
print("Done!")
```

Dado que habilitó la captura de datos en los pasos anteriores, la carga de solicitud y respuesta, junto con algunos metadatos adicionales, se guarda en la ubicación de Amazon S3 especificada en `DataCaptureConfig`. La entrega de los datos de captura a Amazon S3 puede tardar un par de minutos.

Para ve la fecha de captura, enumere los archivos de captura de datos almacenados en Amazon S3. El formato de la ruta de Amazon S3 es: `s3:///`*`{endpoint-name}/{variant-name}/yyyy/mm/dd/hh/filename`*`.jsonl`.

Espere ver archivos diferentes de distintos períodos de tiempo, organizados en función de la hora en que se produjo la invocación. Ejecute lo siguiente para imprimir el contenido de un único archivo de captura:

```
print("\n".join(capture_file[-3:-1]))
```

Esto devolverá un archivo con formato JSONline específico de SageMaker AI. Lo siguiente es un ejemplo de respuesta tomado de un punto de conexión en tiempo real que se invocó con los datos `csv/text`:

```
{"captureData":{"endpointInput":{"observedContentType":"text/csv","mode":"INPUT",
"data":"69,0,153.7,109,194.0,105,256.1,114,14.1,6,1,0,0,0
```

```
      "mode": "OUTPUT",
      "data": "0.023190177977085114",
      "encoding": "CSV"
    }
  },
  "eventMetadata": {
    "eventId": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
    "inferenceTime": "2022-02-14T17:25:06Z"
  },
  "eventVersion": "0"
}
```

Captura de datos del trabajo de transformación por lotes

Los pasos necesarios para activar la captura de datos para su trabajo de transformación por lotes son similares tanto si utiliza el SDK de Python como si lo AWS SDK para Python (Boto) hace con el de SageMaker Python. Si utilizas el AWS SDK, define el DataCaptureConfigdiccionario, junto con los campos obligatorios, en el `CreateTransformJob` método para activar la captura de datos. Si utilizas el SDK de Python para SageMaker IA, importa la `BatchDataCaptureConfig` clase e inicializa una instancia desde esta clase. A continuación, pase este objeto al parámetro `batch_data_capture_config` de la instancia de trabajo de transformación.

Para usar los siguientes fragmentos de código, reemplaza el código del *`italicized placeholder text`* ejemplo por tu propia información.

Cómo establecer la captura de datos

Especifique una configuración de captura de datos al lanzar un trabajo de transformación. Ya sea que utilice el SDK de SageMaker Python AWS SDK para Python (Boto3) o el de Python, debe proporcionar el `DestinationS3Uri` argumento, que es el directorio en el que desea que el trabajo de transformación registre los datos capturados. Si lo desea, también puede especificar los siguientes parámetros:

- `KmsKeyId`: la AWS KMS clave utilizada para cifrar los datos capturados.
- `GenerateInferenceId`: un indicador booleano que, al capturar los datos, indica si desea que el trabajo de transformación anexe el identificador de inferencia y la hora a la salida. Esto es útil para la supervisión de la calidad del modelo, donde es necesario ingerir los datos de Ground Truth. El ID de inferencia y la hora ayudan a cotejar los datos capturados con sus datos de Ground Truth.

AWS SDK para Python (Boto3)

Configure los datos que desee capturar con el DataCaptureConfigdiccionario al crear un trabajo de transformación mediante el `CreateTransformJob` método.

```
input_data_s3_uri = "s3://input_S3_uri"
output_data_s3_uri = "s3://output_S3_uri"
data_capture_destination = "s3://captured_data_S3_uri"

model_name = "model_name"

sm_client.create_transform_job(
    TransformJobName="transform_job_name",
    MaxConcurrentTransforms=2,
    ModelName=model_name,
    TransformInput={
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3Uri": input_data_s3_uri,
            }
        },
        "ContentType": "text/csv",
        "CompressionType": "None",
        "SplitType": "Line",
    },
    TransformOutput={
        "S3OutputPath": output_data_s3_uri,
        "Accept": "text/csv",
        "AssembleWith": "Line",
    },
    TransformResources={
        "InstanceType": "ml.m4.xlarge",
        "InstanceCount": 1,
    },
    DataCaptureConfig={
       "DestinationS3Uri": data_capture_destination,
       "KmsKeyId": "kms_key",
       "GenerateInferenceId": True,
    }
    )
```

SageMaker Python SDK

Importe la clase `BatchDataCaptureConfig` del sagemaker.model_monitor.

```
from sagemaker.transformer import Transformer
from sagemaker.inputs import BatchDataCaptureConfig

# Optional - The S3 URI of where to store captured data in S3
data_capture_destination = "s3://captured_data_S3_uri"

model_name = "model_name"

transformer = Transformer(model_name=model_name, ...)
transform_arg = transformer.transform(
    batch_data_capture_config=BatchDataCaptureConfig(
        destination_s3_uri=data_capture_destination,
        kms_key_id="kms_key",
        generate_inference_id=True,
    ),
    ...
)
```

Cómo ver los datos capturados

Una vez que se completa el trabajo de transformación, los datos capturados se registran bajo el `DestinationS3Uri` que proporcionó en la configuración de captura de datos. Hay dos subdirectorios en `DestinationS3Uri`, `/input` y `/output`. Si `DestinationS3Uri` es `s3://my-data-capture`, el trabajo de transformación crea los siguientes directorios:

- `s3://my-data-capture/input`: los datos de entrada capturados para el trabajo de transformación.
- `s3://my-data-capture/output`: los datos de salida capturados para el trabajo de transformación.

Para evitar la duplicación de datos, los datos capturados en los dos directorios anteriores son manifiestos. Cada manifiesto es un archivo JSONL que contiene las ubicaciones de Amazon S3 de los objetos de origen. Un archivo de manifiesto puede verse como el siguiente ejemplo:

```
# under "/input" directory
```

```
[
    {"prefix":"s3://input_S3_uri/"},
    "dummy_0.csv",
    "dummy_1.csv",
    "dummy_2.csv",
    ...
]

# under "/output" directory
[
    {"prefix":"s3://output_S3_uri/"},
    "dummy_0.csv.out",
    "dummy_1.csv.out",
    "dummy_2.csv.out",
    ...
]
```

La tarea de transformación organiza y etiqueta estos manifiestos con un prefijo *yyyy/mm/dd/hh* S3 para indicar cuándo se capturaron. Esto ayuda al monitor de modelos a determinar la parte de datos adecuada que debe analizarse. Por ejemplo, si comienza el trabajo de transformación el 26 de agosto de 2022 a las 13:00 UTC, los datos capturados se etiquetan con una cadena de prefijo `2022/08/26/13/`.

InferenceId Generación

Al configurar `DataCaptureConfig` para un trabajo de transformación, puede activar el indicador booleano `GenerateInferenceId`. Esto es particularmente útil cuando necesita ejecutar trabajos de supervisión de la calidad y el sesgo del modelo, para lo cual necesita datos de Ground Truth ingeridos por los usuarios. El monitor de modelos se basa en un ID de inferencia para cotejar los datos capturados y los datos de Ground Truth. Para obtener más información sobre la ingestión de Ground Truth, consulte Ingestión de etiquetas de Ground Truth y combinación con predicciones. Cuando `GenerateInferenceId` está activado, el resultado de la transformación anexa un ID de inferencia (un UUID asignado al azar), así como la hora de inicio del trabajo de transformación en UTC para cada registro. Necesita estos dos valores para ejecutar la supervisión de la calidad y el sesgo del modelo. Cuando construye los datos de Ground Truth, debe proporcionar el mismo ID de inferencia para cotejar los datos de salida. Actualmente, esta característica admite la transformación de las salidas en los formatos CSV, JSON y JSONL.

Si el resultado de la transformación está en formato CSV, el archivo de salida tiene el siguiente aspecto:

```
0, 1f1d57b1-2e6f-488c-8c30-db4e6d757861,2022-08-30T00:49:15Z
1, 22445434-0c67-45e9-bb4d-bd1bf26561e6,2022-08-30T00:49:15Z
...
```

Las dos últimas columnas son el identificador de inferencia y la hora de inicio del trabajo de transformación. No los modifique. Las columnas restantes son los resultados del trabajo de transformación.

Si el resultado de la transformación está en formato JSON o JSONL, el archivo de salida tiene el siguiente aspecto:

```
{"output": 0, "SageMakerInferenceId": "1f1d57b1-2e6f-488c-8c30-db4e6d757861",
 "SageMakerInferenceTime": "2022-08-30T00:49:15Z"}
{"output": 1, "SageMakerInferenceId": "22445434-0c67-45e9-bb4d-bd1bf26561e6",
 "SageMakerInferenceTime": "2022-08-30T00:49:15Z"}
...
```

Hay dos campos anexados que están reservados, `SageMakerInferenceId` y `SageMakerInferenceTime`. No modifique estos campos si necesita supervisar la calidad del modelo o el sesgo del modelo; los necesita para los trabajos de fusión.

Calidad de datos

La supervisión de la calidad de los datos supervisa automáticamente los modelos de machine learning (ML) en producción y le avisa cuando surgen problemas de calidad de datos. Los modelos de ML en producción tienen que hacer predicciones sobre datos del mundo real que no están cuidadosamente seleccionados como la mayoría de los conjuntos de datos de entrenamiento. Si la naturaleza estadística de los datos que recibe el modelo mientras está en producción se desvía de la naturaleza de los datos de referencia en los que se realizó el entrenamiento, el modelo comienza a perder precisión en sus predicciones. Amazon SageMaker Model Monitor utiliza reglas para detectar la desviación de datos y le avisa cuando ocurre. Para supervisar la calidad de los datos, siga estos pasos:

- Habilite la captura de datos. Esto captura las entradas y salidas de inferencias de un punto de conexión de inferencia en tiempo real o de un trabajo de transformación por lotes y almacena los datos en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Captura de datos.

- Cree una referencia. En este paso, ejecutará un trabajo de referencia que analiza un conjunto de datos de entrada que usted proporciona. La referencia calcula las restricciones de esquema de referencia y las estadísticas para cada característica utilizando Deequ, una biblioteca de código abierto creada en Apache Spark, que se utiliza para medir la calidad de los datos en grandes conjuntos de datos. Para obtener más información, consulte Crear una referencia.
- Defina y programe los trabajos de supervisión de la calidad de los datos. Para obtener información específica y ejemplos de códigos de trabajos de supervisión de la calidad de los datos, consulte Programe trabajos de supervisión de la calidad de los datos. Para obtener información general sobre los trabajos de supervisión, consulte Programe trabajos de supervisión.
  - Si lo desea, utilice scripts de preprocesamiento y postprocesamiento para transformar los datos que salen del análisis de calidad de los datos. Para obtener más información, consulte Preprocesamiento y postprocesamiento.
- Vea las métricas de calidad de los datos. Para obtener más información, consulte Esquema para estadísticas (archivo statistics.json).
- Integre la supervisión de la calidad de los datos con Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte CloudWatch Métricas.
- Interprete los resultados de un trabajo de supervisión. Para obtener más información, consulte Interpretación de los resultados.
- Utilice SageMaker Studio para permitir la supervisión de la calidad de los datos y visualizar los resultados si utiliza un punto final en tiempo real. Para obtener más información, consulte Visualice los resultados de los puntos de enlace en tiempo real en Amazon Studio SageMaker.

> **Note**
>
> El monitor de modelos calcula las métricas y estadísticas del modelo únicamente a partir de datos tabulares. Por ejemplo, aún se puede supervisar un modelo de clasificación de imágenes que toma imágenes como entrada y genera una etiqueta basada en esa imagen. El monitor de modelos podría calcular métricas y estadísticas para la salida, no para la entrada.

Temas

- Crear una referencia
- Programe trabajos de supervisión de la calidad de los datos

- Esquema para estadísticas (archivo statistics.json)
- CloudWatch Métricas
- Esquema para infracciones (archivo constraint_violations.json)

Crear una referencia

Los cálculos de referencia de las estadísticas y las restricciones son necesarios como norma para detectar la deriva de los datos y otros problemas de calidad de los datos. El monitor de modelos proporciona un contenedor integrado que brinda la capacidad de sugerir las restricciones automáticamente para la entrada CSV y JSON plana. Este sagemaker-model-monitor-analyzercontenedor también le proporciona una gama de capacidades de monitoreo de modelos, incluida la validación de restricciones con respecto a una línea base y la emisión de métricas de Amazon CloudWatch . Este contenedor se basa en la versión 3.3.0 de Spark y se crea con la versión 2.0.2 de Deequ. Todos los nombres de las columnas de su conjunto de datos de referencia deben cumplir con Spark. Para los nombres de las columnas, usa solo caracteres en minúscula y _ como único carácter especial.

El conjunto de datos de entrenamiento que utilizó para entrenar al modelo suele ser un buen conjunto de datos de referencia. El esquema de datos del conjunto de datos de entrenamiento y el esquema de conjunto de datos de inferencia deben coincidir exactamente (el número y el orden de las características). Ten en cuenta que se supone que las prediction/output columnas son las primeras columnas del conjunto de datos de entrenamiento. A partir del conjunto de datos de entrenamiento, puedes pedirle a la SageMaker IA que sugiera un conjunto de restricciones de referencia y que genere estadísticas descriptivas para explorar los datos. Para este ejemplo, cargue el conjunto de datos de entrenamiento que se utilizó para entrenar el modelo preentrenado incluido en este ejemplo. Si ya ha almacenado el conjunto de datos de entrenamiento en Amazon S3, puede apuntar a él directamente.

Para crear una referencia a partir de un conjunto de datos de entrenamiento

Cuando tenga los datos de entrenamiento listos y almacenados en Amazon S3, inicie un trabajo de procesamiento básico con el `DefaultModelMonitor.suggest_baseline(..)` SDK de Amazon SageMaker Python. Esto utiliza un Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor que genera estadísticas de referencia y sugiere restricciones de referencia para el conjunto de datos y las escribe en la ubicación `output_s3_uri` que especifique.

```
from sagemaker.model_monitor import DefaultModelMonitor
```

```
from sagemaker.model_monitor.dataset_format import DatasetFormat

my_default_monitor = DefaultModelMonitor(
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type='ml.m5.xlarge',
    volume_size_in_gb=20,
    max_runtime_in_seconds=3600,
)

my_default_monitor.suggest_baseline(
    baseline_dataset=baseline_data_uri+'/training-dataset-with-header.csv',
    dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True),
    output_s3_uri=baseline_results_uri,
    wait=True
)
```

> **Note**
>
> Si proporciona feature/column los nombres del conjunto de datos de entrenamiento en la primera fila y establece la `header=True` opción como se muestra en el ejemplo de código anterior, SageMaker AI utilizará el nombre de la función en el archivo de restricciones y estadísticas.

Las estadísticas de referencia para el conjunto de datos están contenidas en el archivo statistics.json y las restricciones de referencia sugeridas están contenidas en el archivo constraints.json en la ubicación que especifique con `output_s3_uri`.

Archivos de salida para estadísticas y restricciones de conjunto de datos tabular

Nombre de archivo	Description (Descripción)
`statistics.json`	Se espera que este archivo tenga estadísticas en columnas para cada característica en el conjunto de datos que se analiza. Para obtener más información acerca del esquema para este archivo, consulte Esquema para estadísticas (archivo statistics.json).

Nombre de archivo	Description (Descripción)
`constraints.json`	Se espera que este archivo tenga las restricci ones en las características observadas. Para obtener más información acerca del esquema para este archivo, consulte Esquema para restricciones (archivo constraints.json).

El SDK de Amazon SageMaker Python proporciona funciones prácticas que se describen para generar las restricciones y las estadísticas de referencia. Pero si desea llamar al trabajo de procesamiento directamente para este fin en su lugar, debe establecer el mapa `Environment` como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
"Environment": {
    "dataset_format": "{\"csv\": { \"header\": true}",
    "dataset_source": "/opt/ml/processing/sm_input",
    "output_path": "/opt/ml/processing/sm_output",
    "publish_cloudwatch_metrics": "Disabled",
}
```

Programe trabajos de supervisión de la calidad de los datos

Una vez que haya creado su referencia, puede utilizar el método `create_monitoring_schedule()` de la instancia de clase `DefaultModelMonitor` para programar una supervisión de calidad de los datos cada hora. En las siguientes secciones, se muestra cómo crear un monitor de calidad de datos para un modelo implementado en un punto de conexión en tiempo real, así como para un trabajo de transformación por lotes.

> **Important**
>
> Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto de conexión, pero no ambas, al crear su programa de supervisión.

Supervisión de la calidad de los datos para los modelos implementados en puntos de conexión en tiempo real

Para programar un monitor de calidad de datos para un punto de conexión en tiempo real, pase la instancia `EndpointInput` al argumento `endpoint_input` de la instancia `DefaultModelMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

data_quality_model_monitor = DefaultModelMonitor(
   role=sagemaker.get_execution_role(),
   ...
)

schedule = data_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule(
   monitor_schedule_name=schedule_name,
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
   output_s3_uri=s3_report_path,
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
   statistics=data_quality_model_monitor.baseline_statistics(),
   constraints=data_quality_model_monitor.suggested_constraints(),
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
   enable_cloudwatch_metrics=True,
   endpoint_input=EndpointInput(
        endpoint_name=endpoint_name,
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint",
   )
)
```

Supervisión de la calidad de los datos para trabajos de transformación por lotes

Para programar un monitor de calidad de datos para un trabajo de transformación por lotes, pase la instancia `BatchTransformInput` al argumento `batch_transform_input` de la instancia `DefaultModelMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

data_quality_model_monitor = DefaultModelMonitor(
   role=sagemaker.get_execution_role(),
   ...
)
```

```
schedule = data_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule(
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name,
    batch_transform_input=BatchTransformInput(
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_upload_path,
        destination="/opt/ml/processing/input",
        dataset_format=MonitoringDatasetFormat.csv(header=False),
    ),
    output_s3_uri=s3_report_path,
    statistics= statistics_path,
    constraints = constraints_path,
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)
```

Esquema para estadísticas (archivo statistics.json)

El contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor calcula según las estadísticas. column/feature Las estadísticas se calculan para el conjunto de datos de referencia y también para el conjunto de datos actual que se está analizando.

```
{
    "version": 0,
    # dataset level stats
    "dataset": {
        "item_count": number
    },
    # feature level stats
    "features": [
        {
            "name": "feature-name",
            "inferred_type": "Fractional" | "Integral",
            "numerical_statistics": {
                "common": {
                    "num_present": number,
                    "num_missing": number
                },
                "mean": number,
                "sum": number,
                "std_dev": number,
                "min": number,
                "max": number,
                "distribution": {
                    "kll": {
```

```
                    "buckets": [
                        {
                            "lower_bound": number,
                            "upper_bound": number,
                            "count": number
                        }
                    ],
                    "sketch": {
                        "parameters": {
                            "c": number,
                            "k": number
                        },
                        "data": [
                            [
                                num,
                                num,
                                num,
                                num
                            ],
                            [
                                num,
                                num
                            ][
                                num,
                                num
                            ]
                        ]
                    }#sketch
                }#KLL
            }#distribution
        }#num_stats
    },
    {
        "name": "feature-name",
        "inferred_type": "String",
        "string_statistics": {
            "common": {
                "num_present": number,
                "num_missing": number
            },
            "distinct_count": number,
            "distribution": {
                "categorical": {
                     "buckets": [
```

```
                                {
                                    "value": "string",
                                    "count": number
                                }
                            ]
                        }
                    }
                },
                #provision for custom stats
            }
        ]
}
```

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Los contenedores prediseñados calculan el boceto KLL que es un boceto compacto de cuantiles.
- Por defecto, materializamos la distribución en 10 buckets. Esto no se puede configurar actualmente.

CloudWatch Métricas

Puede usar el contenedor integrado de Amazon SageMaker Model Monitor para CloudWatch las métricas. Cuando la `emit_metrics` opción está `Enabled` en el archivo de restricciones de referencia, SageMaker AI emite estas métricas para cada una de las feature/column observadas en el conjunto de datos en el siguiente espacio de nombres:

- Espacio de nombres `For real-time endpoints: /aws/sagemaker/Endpoints/data-metric` con dimensiones `EndpointName` y `ScheduleName`.
- Espacio de nombres `For batch transform jobs: /aws/sagemaker/ModelMonitoring/data-metric` con dimensión `MonitoringSchedule`.

En el caso de los campos numéricos, el contenedor integrado emite las siguientes métricas: CloudWatch

- Métrica: Máx → consulta para `MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Max`
- Métrica: Mín → consulta para `MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Min`
- Métrica: Suma → consulta para `MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Sum`

- Métrica: SampleCount → consulta para `MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: SampleCount`
- Métrica: Promedio → consulta para `MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Average`

Tanto para los campos numéricos como para los de cadena, el contenedor integrado emite las siguientes CloudWatch métricas:

- Métrica: Integridad → consulta para `MetricName: feature_non_null_{feature_name}, Stat: Sum`
- Métrica: Desviación de la referencia → consulta para `MetricName: feature_baseline_drift_{feature_name}, Stat: Sum`

Esquema para infracciones (archivo constraint_violations.json)

El archivo de infracciones se genera como la salida de a `MonitoringExecution`, que enumera los resultados de la evaluación de las infracciones (especificadas en el archivo constraints.json) respecto al conjunto de datos actual que se analizó. El contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor proporciona las siguientes comprobaciones de infracciones.

```
{
    "violations": [{
      "feature_name" : "string",
      "constraint_check_type" :
              "data_type_check",
            | "completeness_check",
            | "baseline_drift_check",
            | "missing_column_check",
            | "extra_column_check",
            | "categorical_values_check"
      "description" : "string"
    }]
}
```

Tipos de infracciones supervisadas

Tipo de comprobación de infracción	Description (Descripción)
`data_type_check`	Si los tipos de datos de la ejecución actual no son los mismos que en el conjunto de datos de referencia, se marca esta infracción. Durante el paso de línea base, las restricciones generadas sugieren el tipo de datos inferido para cada columna. El parámetro `monitoring_config.datatype_check_threshold` se puede modificar para ajustar el umbral cuando se marca como infracción.
`completeness_check`	Si la integridad (% de elementos no nulos) observada en la ejecución actual supera el umbral especificado en el umbral de integridad especificado por característica, se marca esta infracción. Durante el paso de referencia, las restricciones generadas sugieren un valor de integridad.
`baseline_drift_check`	Si la distancia de distribución calculada entre los conjuntos de datos actual y de referencia es mayor que el umbral especificado en `monitoring_config.comparison_threshold` , se marca esta infracción.
`missing_column_check`	Si el número de columnas en el conjunto de datos actual es menor que el número en el conjunto de datos de referencia, se marca esta infracción.
`extra_column_check`	Si el número de columnas del conjunto de datos actual es mayor que el número en la referencia, se marca esta infracción.

Tipo de comprobación de infracción	Description (Descripción)
`categorical_values_check`	Si hay más valores desconocidos en el conjunto de datos actual que en el conjunto de datos de referencia, se marca esta infracción. Este valor viene dictado por el umbral de `monitoring_config.domain_content_threshold` .

Calidad de modelo

Los trabajos de supervisión de la calidad del modelo supervisan el rendimiento de un modelo comparando las predicciones que hace el modelo con las etiquetas Ground Truth reales que el modelo intenta predecir. Para ello, la supervisión de la calidad del modelo combina los datos capturados a partir de inferencias en tiempo real o por lotes con etiquetas reales que se almacenan en un bucket de Amazon S3 y, a continuación, compara las predicciones con las etiquetas reales.

Para medir la calidad del modelo, el monitor de modelos utiliza métricas que dependen del tipo de problema de ML. Por ejemplo, si el modelo es para un problema de regresión, una de las métricas evaluadas es el error cuadrático medio (mse). Para obtener información sobre todas las métricas utilizadas para los distintos tipos de problemas de ML, consulte Métricas de calidad de modelos y CloudWatch monitoreo de Amazon.

La supervisión de la calidad del modelo sigue los mismos pasos que la supervisión de la calidad de los datos, pero agrega el paso adicional de combinar las etiquetas reales de Amazon S3 con las predicciones capturadas del punto de conexión de inferencia en tiempo real o del trabajo de transformación por lotes. Para supervisar la calidad del modelo, siga estos pasos:

- Habilite la captura de datos. Esto captura las entradas y salidas de inferencias de un punto de conexión de inferencia en tiempo real o de un trabajo de transformación por lotes y almacena los datos en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Captura de datos.
- Cree una referencia. En este paso, ejecuta un trabajo de referencia que compara las predicciones del modelo con las etiquetas de Ground Truth en un conjunto de datos de referencia. El trabajo de referencia crea automáticamente reglas y restricciones estadísticas de referencia que definen los umbrales con los que se evalúa el rendimiento del modelo. Para obtener más información, consulte Creación de una referencia de calidad del modelo.

- Defina y programe los trabajos de supervisión de la calidad del modelo. Para obtener información específica y ejemplos de códigos de trabajos de supervisión de la calidad de los modelos, consulte Programación de trabajos de supervisión de la calidad del modelo. Para obtener información general sobre los trabajos de supervisión, consulte Programe trabajos de supervisión.
- Ingiera etiquetas de Ground Truth que el monitor de modelos fusiona con los datos de predicción capturados de un punto de conexión de inferencia en tiempo real o de un trabajo de transformación por lotes. Para obtener más información, consulte Ingestión de etiquetas de Ground Truth y combinación con predicciones.
- Integre la supervisión de la calidad de los modelos con Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte Supervise las métricas de calidad del modelo con CloudWatch.
- Interprete los resultados de un trabajo de supervisión. Para obtener más información, consulte Interpretación de los resultados.
- Use SageMaker Studio para permitir el monitoreo de la calidad del modelo y visualizar los resultados. Para obtener más información, consulte Visualice los resultados de los puntos de enlace en tiempo real en Amazon Studio SageMaker.

Temas

- Creación de una referencia de calidad del modelo
- Programación de trabajos de supervisión de la calidad del modelo
- Ingestión de etiquetas de Ground Truth y combinación con predicciones
- Métricas de calidad de modelos y CloudWatch monitoreo de Amazon

Creación de una referencia de calidad del modelo

Cree un trabajo de referencia que compare las predicciones de su modelo con las etiquetas de Ground Truth de un conjunto de datos de referencia que haya almacenado en Amazon S3. Por lo general, utiliza un conjunto de datos de entrenamiento como conjunto de datos de referencia. El trabajo de referencia calcula las métricas del modelo y sugiere las restricciones que se utilizarán para supervisar la desviación de calidad del modelo.

Para crear un trabajo de referencia, debe tener un conjunto de datos que contenga las predicciones de su modelo junto con etiquetas que representen la Ground Truth de sus datos.

Para crear un trabajo de referencia, utilice la `ModelQualityMonitor` clase proporcionada por el SDK de SageMaker Python y complete los siguientes pasos.

Par crear una referencia de calidad del modelo

1. Primero, cree una instancia de la clase `ModelQualityMonitor`. En el siguiente fragmento de código se muestra cómo hacerlo.

```
from sagemaker import get_execution_role, session, Session
from sagemaker.model_monitor import ModelQualityMonitor

role = get_execution_role()
session = Session()

model_quality_monitor = ModelQualityMonitor(
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type='ml.m5.xlarge',
    volume_size_in_gb=20,
    max_runtime_in_seconds=1800,
    sagemaker_session=session
)
```

2. Ahora llame al método `suggest_baseline` del objeto `ModelQualityMonitor` para ejecutar un trabajo de referencia. En el siguiente fragmento de código se supone que tiene un conjunto de datos de referencia que contiene predicciones y etiquetas almacenadas en Amazon S3.

```
baseline_job_name = "MyBaseLineJob"
job = model_quality_monitor.suggest_baseline(
    job_name=baseline_job_name,
    baseline_dataset=baseline_dataset_uri, # The S3 location of the validation
 dataset.
    dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True),
    output_s3_uri = baseline_results_uri, # The S3 location to store the results.
    problem_type='BinaryClassification',
    inference_attribute= "prediction", # The column in the dataset that contains
 predictions.
    probability_attribute= "probability", # The column in the dataset that contains
 probabilities.
    ground_truth_attribute= "label" # The column in the dataset that contains
 ground truth labels.
)
job.wait(logs=False)
```

3. Una vez que finalice el trabajo de referencia, puede ver las restricciones que ha generado el trabajo. En primer lugar, obtenga los resultados del trabajo de referencia llamando al método `latest_baselining_job` del objeto `ModelQualityMonitor`.

```
baseline_job = model_quality_monitor.latest_baselining_job
```

4. El trabajo de referencia sugiere restricciones, que son umbrales para las métricas que modelan las medidas del monitor. Si una métrica supera el umbral sugerido, el monitor de modelos informa de una infracción. Para ver las restricciones que generó el trabajo de referencia, llame al método `suggested_constraints` del trabajo de referencia. El siguiente fragmento de código carga las restricciones de un modelo de clasificación binaria en un marco de datos de Pandas.

```
import pandas as pd
pd.DataFrame(baseline_job.suggested_constraints().body_dict["binary_classification_constrai
```

Se recomienda consultar las restricciones generadas y modificarlas según sea necesario antes de utilizarlas para la supervisión. Por ejemplo, si una restricción es demasiado agresiva, es posible que reciba más alertas de infracciones de las que desearía.

Si la restricción contiene números expresados en notación científica, tendrá que convertirlos en números flotantes. En el siguiente ejemplo de secuencia de script de preprocesamiento de Python, se muestra cómo convertir números en notación científica en números flotantes.

```
import csv

def fix_scientific_notation(col):
    try:
        return format(float(col), "f")
    except:
        return col

def preprocess_handler(csv_line):
    reader = csv.reader([csv_line])
    csv_record = next(reader)
    #skip baseline header, change HEADER_NAME to the first column's name
    if csv_record[0] == “HEADER_NAME”:
       return []
    return { str(i).zfill(20) : fix_scientific_notation(d) for i, d in
 enumerate(csv_record)}
```

Puede agregar el script de preprocesamiento a una referencia o a una programación de supervisión como un `record_preprocessor_script` tal y como se define en la documentación del Monitor de modelos.

5. Cuando esté satisfecho con las restricciones, páselas como el parámetro `constraints` al crear un programa de supervisión. Para obtener más información, consulte Programación de trabajos de supervisión de la calidad del modelo.

Las restricciones de referencia sugeridas se incluyen en el archivo constraints.json, en la ubicación que especifique con `output_s3_uri`. Puede obtener información sobre el esquema de este archivo en Esquema para restricciones (archivo constraints.json).

Programación de trabajos de supervisión de la calidad del modelo

Una vez que haya creado su referencia, puede utilizar el método `create_monitoring_schedule()` de la instancia de clase `ModelQualityMonitor` para programar una supervisión de calidad del modelo cada hora. En las siguientes secciones, se muestra cómo crear un monitor de calidad del modelo para un modelo implementado en un punto de conexión en tiempo real, así como para un trabajo de transformación por lotes.

> **Important**
>
> Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto de conexión, pero no ambas, al crear su programa de supervisión.

A diferencia de la supervisión de la calidad de los datos, debe suministrar etiquetas Ground Truth si desea supervisar la calidad del modelo. Sin embargo, las etiquetas de Ground Truth podrían retrasarse. Para solucionar este problema, especifique los desplazamientos al crear su programa de supervisión.

Desplazamientos del monitor de modelos

Los trabajos de calidad del modelo incluyen `StartTimeOffset` y `EndTimeOffset`, que son campos del parámetro `ModelQualityJobInput` del método `create_model_quality_job_definition` que funcionan de la siguiente manera:

- `StartTimeOffset`: si se especifica, los trabajos restan este tiempo de la hora de inicio.

- `EndTimeOffset`: si se especifica, los trabajos restan este tiempo de la hora de finalización.

El formato de las compensaciones es, por ejemplo, - PT7 H, donde 7H son 7 horas. Puede usar -PT#H o -P#D, donde H=horas, D=días y M=minutos, y # es el número. Además, el desplazamiento debe tener el formato de duración ISO 8601.

Por ejemplo, si Ground Truth comienza a llegar después de 1 día, pero no se completa hasta dentro de una semana, establezca `StartTimeOffset` en `-P8D` y `EndTimeOffset` en `-P1D`. Luego, si programa un trabajo para que se ejecute el `2020-01-09T13:00`, analizará los datos entre `2020-01-01T13:00` y`2020-01-08T13:00`.

> **Important**
>
> La cadencia de la programación debe ser tal que una ejecución finalice antes de que comience la siguiente, lo que permite que Ground Truth combine el trabajo y supervise el trabajo desde la ejecución hasta que se complete. El tiempo de ejecución máximo de una ejecución se divide entre los dos trabajos, por lo que, en el caso de un trabajo de supervisión de la calidad del modelo cada hora, el valor de `MaxRuntimeInSeconds` especificado como parte de `StoppingCondition` no debe ser superior a 1800.

Supervisión de la calidad del modelo para los modelos implementados en puntos de conexión en tiempo real

Para programar un monitor de calidad del modelo para un punto de conexión en tiempo real, pase la instancia `EndpointInput` al argumento `endpoint_input` de la instancia `ModelQualityMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_quality_model_monitor = ModelQualityMonitor(
   role=sagemaker.get_execution_role(),
   ...
)

schedule = model_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule(
   monitor_schedule_name=schedule_name,
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
   output_s3_uri=s3_report_path,
```

```
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
   statistics=model_quality_model_monitor.baseline_statistics(),
   constraints=model_quality_model_monitor.suggested_constraints(),
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
   enable_cloudwatch_metrics=True,
   endpoint_input=EndpointInput(
        endpoint_name=endpoint_name,
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint",
        start_time_offset="-PT2D",
        end_time_offset="-PT1D",
    )
)
```

Supervisión de la calidad del modelo para trabajos de transformación por lotes

Para programar un monitor de calidad del modelo para un trabajo de transformación por lotes, pase la instancia `BatchTransformInput` al argumento `batch_transform_input` de la instancia `ModelQualityMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_quality_model_monitor = ModelQualityMonitor(
   role=sagemaker.get_execution_role(),
   ...
)

schedule = model_quality_model_monitor.create_monitoring_schedule(
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name,
    batch_transform_input=BatchTransformInput(
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_upload_path,
        destination="/opt/ml/processing/input",
        dataset_format=MonitoringDatasetFormat.csv(header=False),
        # the column index of the output representing the inference probablity
        probability_attribute="0",
        # the threshold to classify the inference probablity to class 0 or 1 in
        # binary classification problem
        probability_threshold_attribute=0.5,
        # look back 6 hour for transform job outputs.
        start_time_offset="-PT6H",
        end_time_offset="-PT0H"
    ),
    ground_truth_input=gt_s3_uri,
    output_s3_uri=s3_report_path,
```

```
    problem_type="BinaryClassification",
    constraints = constraints_path,
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)
```

Ingestión de etiquetas de Ground Truth y combinación con predicciones

La supervisión de la calidad del modelo compara las predicciones que hace su modelo con las etiquetas de Ground Truth para medir la calidad del modelo. Para que esto funcione, debe etiquetar periódicamente los datos capturados por su punto de conexión o trabajo de transformación por lotes y cargarlos en Amazon S3.

Para cotejar las etiquetas de Ground Truth con los datos de predicción capturados, debe haber un identificador único para cada registro del conjunto de datos. La estructura de cada registro para los datos de verdad fundamental es la siguiente:

```
{
  "groundTruthData": {
    "data": "1",
    "encoding": "CSV"
  },
  "eventMetadata": {
    "eventId": "aaaa-bbbb-cccc"
  },
  "eventVersion": "0"
}
```

En la estructura `groundTruthData`, `eventId` puede ser una de las siguientes:

- `eventId`: este ID se genera automáticamente cuando un usuario invoca el punto de conexión.
- `inferenceId`: el intermediario proporciona este ID cuando invoca el punto de conexión.

Si `inferenceId` está presente en los registros de datos capturados, el monitor de modelos lo usa para combinar los datos capturados con los registros de Ground Truth. Usted es responsable de asegurarse de que el `inferenceId` en los registros de Ground Truth coincidan con los `inferenceId` de los registros capturados. Si `inferenceId` no está presente en los registros de datos capturados, el monitor de modelos usa el `eventId` de los datos capturados para combinarlos con los registros de Ground Truth.

Debe cargar los datos de Ground Truth a un bucket de Amazon S3 que tenga el mismo formato de ruta que los datos capturados.

> **Requisitos del formato de los datos**
>
> Al guardar los datos en Amazon S3, estos deben usar el formato jsonlines (.jsonl) y guardarse con la siguiente estructura de nomenclatura. Para obtener más información sobre los requisitos de jsonline, consulte Uso de datos de entrada y salida.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket1/prefix/yyyy/mm/dd/hh
```

La fecha de esta ruta es la fecha en que se recopiló la etiqueta de Ground Truth y no tiene por qué coincidir con la fecha en que se generó la inferencia.

Después de crear y cargar las etiquetas de Ground Truth, incluya la ubicación de las etiquetas como parámetro al crear el trabajo de supervisión. Si lo está utilizando AWS SDK para Python (Boto3), especifique la ubicación de las etiquetas de Ground Truth como el `S3Uri` campo del `GroundTruthS3Input` parámetro en una llamada al `create_model_quality_job_definition` método. Si utilizas el SDK de SageMaker Python, especifica la ubicación de las etiquetas de Ground Truth como `ground_truth_input` parámetro en `create_monitoring_schedule` la llamada al `ModelQualityMonitor` objeto.

Métricas de calidad de modelos y CloudWatch monitoreo de Amazon

Los trabajos de supervisión de la calidad de los modelos calculan diferentes métricas para evaluar la calidad y el rendimiento de sus modelos de machine learning. Las métricas específicas calculadas dependen del tipo de problema de ML: regresión, clasificación binaria o clasificación multiclase. La supervisión de estas métricas es crucial para detectar la desviación del modelo a lo largo del tiempo. En las siguientes secciones se explican las principales métricas de calidad del modelo para cada tipo de problema, así como la forma de configurar la supervisión y las alertas automatizadas CloudWatch para realizar un seguimiento continuo del rendimiento del modelo.

> **Note**
>
> La desviación estándar de las métricas se proporciona solo cuando hay al menos 200 muestras disponibles. El Monitor de modelos calcula la desviación estándar tomando

muestras aleatorias del 80 % de los datos cinco veces, calculando la métrica y tomando la desviación estándar de esos resultados.

Métricas de regresión

A continuación, se muestra un ejemplo de las métricas que el monitor de calidad del modelo calcula para un problema de regresión.

```
"regression_metrics" : {
    "mae" : {
      "value" : 0.3711832061068702,
      "standard_deviation" : 0.0037566388129940394
    },
    "mse" : {
      "value" : 0.3711832061068702,
      "standard_deviation" : 0.0037566388129940524
    },
    "rmse" : {
      "value" : 0.609248066149471,
      "standard_deviation" : 0.003079253267651125
    },
    "r2" : {
      "value" : -1.3766111872212665,
      "standard_deviation" : 0.022653980022771227
    }
  }
```

Métricas de clasificación binaria

A continuación, se muestra un ejemplo de las métricas que el monitor de calidad del modelo calcula para un problema de clasificación binaria.

```
"binary_classification_metrics" : {
    "confusion_matrix" : {
      "0" : {
        "0" : 1,
        "1" : 2
      },
      "1" : {
        "0" : 0,
        "1" : 1
```

```
      }
    },
    "recall" : {
      "value" : 1.0,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "precision" : {
      "value" : 0.3333333333333333,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "accuracy" : {
      "value" : 0.5,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "recall_best_constant_classifier" : {
      "value" : 1.0,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "precision_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.25,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "accuracy_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.25,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "true_positive_rate" : {
      "value" : 1.0,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "true_negative_rate" : {
      "value" : 0.3333333333333337,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "false_positive_rate" : {
      "value" : 0.6666666666666666,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "false_negative_rate" : {
      "value" : 0.0,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "receiver_operating_characteristic_curve" : {
      "false_positive_rates" : [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 ],
```

```
      "true_positive_rates" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.0 ]
    },
    "precision_recall_curve" : {
      "precisions" : [ 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 ],
      "recalls" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 ]
    },
    "auc" : {
      "value" : 1.0,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "f0_5" : {
      "value" : 0.3846153846153846,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "f1" : {
      "value" : 0.5,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "f2" : {
      "value" : 0.7142857142857143,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "f0_5_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.29411764705882354,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "f1_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.4,
      "standard_deviation" : "NaN"
    },
    "f2_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.625,
      "standard_deviation" : "NaN"
    }
  }
```

Métricas multiclase

A continuación, se muestra un ejemplo de las métricas que el monitor de calidad del modelo calcula para un problema de clasificación multiclase.

```
"multiclass_classification_metrics" : {
    "confusion_matrix" : {
```

```
      "0" : {
        "0" : 1180,
        "1" : 510
      },
      "1" : {
        "0" : 268,
        "1" : 138
      }
    },
    "accuracy" : {
      "value" : 0.6288167938931297,
      "standard_deviation" : 0.00375663881299405
    },
    "weighted_recall" : {
      "value" : 0.6288167938931297,
      "standard_deviation" : 0.003756638812994008
    },
    "weighted_precision" : {
      "value" : 0.6983172269629505,
      "standard_deviation" : 0.006195912915307507
    },
    "weighted_f0_5" : {
      "value" : 0.6803947317178771,
      "standard_deviation" : 0.005328406973561699
    },
    "weighted_f1" : {
      "value" : 0.6571162346664904,
      "standard_deviation" : 0.004385008075019733
    },
    "weighted_f2" : {
      "value" : 0.6384024354394601,
      "standard_deviation" : 0.003867109755267757
    },
    "accuracy_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.19370229007633588,
      "standard_deviation" : 0.0032049848450732355
    },
    "weighted_recall_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.19370229007633588,
      "standard_deviation" : 0.0032049848450732355
    },
    "weighted_precision_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.03752057718081697,
      "standard_deviation" : 0.001241536088657851
```

```
    },
    "weighted_f0_5_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.04473443104152011,
      "standard_deviation" : 0.0014460485504284792
    },
    "weighted_f1_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.06286421244683643,
      "standard_deviation" : 0.0019113576884608862
    },
    "weighted_f2_best_constant_classifier" : {
      "value" : 0.10570313141262414,
      "standard_deviation" : 0.002734216826748117
    }
  }
```

Supervise las métricas de calidad del modelo con CloudWatch

Si establece el valor de t `enable_cloudwatch_metrics` `True` al crear el programa de monitoreo, los trabajos de monitoreo de la calidad del modelo envían todas las métricas a CloudWatch.

Las métricas de calidad del modelo aparecen en el siguiente espacio de nombres:

- Para puntos de conexión en tiempo real: `aws/sagemaker/Endpoints/model-metrics`
- Para trabajos de transformación por lotes: `aws/sagemaker/ModelMonitoring/model-metrics`

Para obtener una lista de las métricas que se emiten, consulte las secciones anteriores de esta página.

Puede usar CloudWatch las métricas para crear una alarma cuando una métrica específica no alcance el umbral que especifique. Para obtener instrucciones sobre cómo crear CloudWatch alarmas, consulte Crear una CloudWatch alarma basada en un umbral estático en la Guía del CloudWatch usuario.

Desviación de sesgo de modelos en producción

La supervisión SageMaker de sesgos de Amazon Clarify ayuda a los científicos de datos y a los ingenieros de aprendizaje automático a supervisar las predicciones de sesgo de forma regular. A medida que se supervisa el modelo, los clientes pueden ver informes y gráficos exportables que

detallan los sesgos en SageMaker Studio y configurar alertas en Amazon CloudWatch para recibir notificaciones si se detecta un sesgo que supere un umbral determinado. El sesgo puede introducirse o agravarse en los modelos de ML implementados cuando los datos de entrenamiento difieren de los datos que el modelo ve durante la implementación (es decir, los datos en tiempo real). Estos tipos de cambios en la distribución de los datos en tiempo real pueden ser temporales (por ejemplo, debido a algunos eventos efímeros del mundo real) o permanentes. En cualquier caso, podría ser importante detectar estos cambios. Por ejemplo, los resultados de un modelo para predecir los precios de las viviendas pueden sesgarse si las tasas hipotecarias utilizadas para elaborar el modelo difieren de las tasas hipotecarias actuales del mundo real. Con las funciones de detección de sesgos de Model Monitor, cuando la SageMaker IA detecta sesgos por encima de un determinado umbral, genera automáticamente métricas que puedes ver en SageMaker Studio y a través de las CloudWatch alertas de Amazon.

En general, medir el sesgo solo durante la train-and-deploy fase puede no ser suficiente. Es posible que, una vez implementado el modelo, la distribución de los datos que ve el modelo implementado (es decir, los datos en tiempo real) sea diferente de la distribución de los datos en el conjunto de datos de entrenamiento. Este cambio podría introducir sesgos en un modelo a lo largo del tiempo. El cambio en la distribución de los datos en tiempo real puede ser temporal (por ejemplo, debido a algún comportamiento efímero, como la temporada navideña) o permanente. En cualquier caso, puede ser importante detectar estos cambios y tomar medidas para reducir el sesgo cuando sea apropiado.

Para detectar estos cambios, SageMaker Clarify proporciona la funcionalidad de monitorear continuamente las métricas de sesgo de un modelo implementado y emitir alertas automatizadas si las métricas superan un umbral. Por ejemplo, considere la métrica de sesgo DPPL. Especifique un rango de valores permitido $A=(a_{min},a_{max})$, por ejemplo, un intervalo de (-0,1, 0,1), al que debe pertenecer DPPL durante la implementación. Cualquier desviación de este rango debería generar una alerta de sesgo detectado. Con SageMaker Clarify, puede realizar estas comprobaciones a intervalos regulares.

Por ejemplo, puede establecer la frecuencia de las comprobaciones en 2 días. Esto significa que SageMaker Clarify calcula la métrica DPPL a partir de los datos recopilados durante un período de 2 días. En este ejemplo, D_{win} son los datos que el modelo procesó durante el último período de 2 días. Se emite una alerta si el valor b_{win} de DPPL calculado en D_{win} se encuentra fuera del rango permitido A. Este enfoque para comprobar si b_{win} está fuera de A puede resultar algo confuso. D_{win} puede constar de muy pocas muestras y puede no ser representativo de la distribución de datos en tiempo real. El tamaño pequeño de la muestra significa que el valor del sesgo b_{win} calculado sobre D_{win} podría no ser una estimación muy sólida. De hecho, se pueden observar valores de

b_{win} muy altos (o bajos) por pura casualidad. Para garantizar que las conclusiones extraídas de los datos observados D_{win} sean estadísticamente significativas, SageMaker Clarify utiliza intervalos de confianza. En concreto, utiliza el método del intervalo de arranque normal para construir un intervalo $C = (c_{min}, c_{max})$ de forma que SageMaker Clarify esté seguro de que el valor de sesgo real calculado sobre todos los datos en tiempo real está contenido en C, con una alta probabilidad. Ahora, si el intervalo de confianza C se superpone con el rango permitido A, SageMaker Clarify lo interpreta de la siguiente manera: «es probable que el valor métrico de sesgo de la distribución de datos en tiempo real se encuentre dentro del rango permitido». Si C y A están disjuntos, SageMaker Clarify está seguro de que la métrica de sesgo no se encuentra en A y genera una alerta.

Cuaderno de ejemplo del monitor de modelos

Amazon SageMaker Clarify proporciona el siguiente ejemplo de cuaderno en el que se muestra cómo capturar datos de inferencia para un punto final en tiempo real, crear una línea base para monitorear la evolución del sesgo e inspeccionar los resultados:

- Supervisión de la desviación de sesgo y la desviación de la atribución de características Amazon SageMaker Clarify: utilice Amazon SageMaker Model Monitor para supervisar la desviación de sesgo y la desviación de la atribución de características a lo largo del tiempo.

Se ha verificado que este portátil solo funciona en Amazon SageMaker Studio. Si necesitas instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic. Si se le pide que elija un kernel, elija Python 3 (ciencia de datos). Los siguientes temas contienen los aspectos más destacados de los dos últimos pasos y contienen ejemplos de código del cuaderno de ejemplos.

Temas

- Creación de una referencia de desviación de sesgo
- Infracciones de sesgo y desviación
- Parámetros para supervisar la desviación de sesgo
- Programe trabajos de supervisión de desviaciones de sesgo
- Inspección de informes para detectar la desviación de sesgo de los datos
- CloudWatch Métricas para el análisis de la desviación de sesgo

Creación de una referencia de desviación de sesgo

Una vez que haya configurado la aplicación para capturar datos de inferencia de transformación por lotes o en tiempo real, la primera tarea para supervisar la desviación de sesgo es crear una referencia. Esto implica configurar las entradas de datos, qué grupos son sensibles, cómo se capturan las predicciones y el modelo y sus métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. Luego hay que empezar con el trabajo de referencia.

El monitor de sesgo del modelo puede detectar la desviación de sesgo de los modelos ML de forma regular. Al igual que con otros tipos de supervisión, el procedimiento estándar para crear un monitor de sesgo del modelo consiste primero en establecer una referencia y luego establecer una programación de supervisión.

```
model_bias_monitor = ModelBiasMonitor(
    role=role,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    max_runtime_in_seconds=1800,
)
```

`DataConfig` almacena información sobre el conjunto de datos que se va a analizar (por ejemplo, el archivo del conjunto de datos), su formato (es decir, CSV o JSON Lines), los encabezados (si los hay) y la etiqueta.

```
model_bias_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/model_bias"
model_bias_data_config = DataConfig(
    s3_data_input_path=validation_dataset,
    s3_output_path=model_bias_baselining_job_result_uri,
    label=label_header,
    headers=all_headers,
    dataset_type=dataset_type,
)
```

`BiasConfig` es la configuración de los grupos sensibles del conjunto de datos. Por lo general, el sesgo se mide calculando una métrica y comparándola entre grupos. El grupo de interés se denomina faceta. Para el sesgo posterior al entrenamiento, también debe tener en cuenta la etiqueta positiva.

```
model_bias_config = BiasConfig(
```

```
    label_values_or_threshold=[1],
    facet_name="Account Length",
    facet_values_or_threshold=[100],
)
```

`ModelPredictedLabelConfig` especifica cómo extraer una etiqueta predicha de la salida del modelo. En este ejemplo, se ha elegido el límite de 0,8 en previsión de que los clientes cambien con frecuencia. Para obtener resultados más complicados, hay algunas opciones más, como «etiqueta» para indicar el índice, el nombre o JMESPath localizar la etiqueta prevista en la carga útil de respuesta del punto final.

```
model_predicted_label_config = ModelPredictedLabelConfig(
    probability_threshold=0.8,
)
```

`ModelConfig` es la configuración relacionada con el modelo que se utilizará para la inferencia. Para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento, el cálculo debe obtener inferencias para el nombre del modelo proporcionado. Para ello, el trabajo de procesamiento utiliza el modelo para crear un punto de conexión efímero (también conocido como punto de conexión de sombra). El trabajo de procesamiento elimina el punto de conexión de sombra una vez finalizados los cálculos. El monitor de explicabilidad también utiliza esta configuración.

```
model_config = ModelConfig(
    model_name=model_name,
    instance_count=endpoint_instance_count,
    instance_type=endpoint_instance_type,
    content_type=dataset_type,
    accept_type=dataset_type,
)
```

Ahora puede iniciar el trabajo de referencia.

```
model_bias_monitor.suggest_baseline(
    model_config=model_config,
    data_config=model_bias_data_config,
    bias_config=model_bias_config,
    model_predicted_label_config=model_predicted_label_config,
)
print(f"ModelBiasMonitor baselining job:
 {model_bias_monitor.latest_baselining_job_name}")
```

El monitor programado recoge automáticamente el nombre del trabajo de referencia y lo espera antes de que comience la supervisión.

Infracciones de sesgo y desviación

Los trabajos de desviación de sesgo evalúan las restricciones de referencia proporcionadas por la configuración de referencia en comparación con los resultados del análisis de la `MonitoringExecution` actual. Si se detectan infracciones, el trabajo las incluye en el archivo constraint_violations.json de la ubicación de salida de la ejecución y marca el estado de la ejecución como Interpretación de los resultados.

Este es el esquema del archivo de infracciones por desviación de sesgo.

- `facet`: el nombre de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del trabajo de supervisión `name_or_index`.
- `facet_value`: el valor de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del trabajo de supervisión `value_or_threshold`.
- `metric_name`: el nombre abreviado de la métrica de sesgo. Por ejemplo, “CI” para el desequilibrio de clases. Consulte Métricas de sesgo previas al entrenamiento para los nombres abreviados de cada una de las métricas de sesgo preentrenamiento y Métricas del sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento para los nombres abreviados de cada una de las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento.
- `constraint_check_type`: el tipo de infracción supervisada. En la actualidad, solo se admite `bias_drift_check`.
- `description`: un mensaje descriptivo para explicar la infracción.

```
{
    "version": "1.0",
    "violations": [{
        "facet": "string",
        "facet_value": "string",
        "metric_name": "string",
        "constraint_check_type": "string",
        "description": "string"
    }]
}
```

Se utiliza una métrica de sesgo para medir el nivel de igualdad en una distribución. Un valor cercano a cero indica que la distribución es más equilibrada. Si el valor de una métrica de sesgo en el archivo de resultados del análisis del trabajo (analysis.json) es peor que su valor correspondiente en el archivo de restricciones de referencia, se registra una infracción. Por ejemplo, si la restricción de referencia de la métrica de sesgo de DPPL es `0.2`, y el resultado del análisis es `0.1`, no se registra ninguna infracción porque `0.1` está más cerca de `0` que de `0.2`. Sin embargo, si el resultado del análisis es `-0.3`, se registra una infracción porque `0` está más lejos de la restricción de referencia de `0.2`.

```
{
    "version": "1.0",
    "violations": [{
        "facet": "Age",
        "facet_value": "40",
        "metric_name": "CI",
        "constraint_check_type": "bias_drift_check",
        "description": "Value 0.0751544567666083 does not meet the constraint
 requirement"
    }, {
        "facet": "Age",
        "facet_value": "40",
        "metric_name": "DPPL",
        "constraint_check_type": "bias_drift_check",
        "description": "Value -0.0791244970125596 does not meet the constraint
 requirement"
    }]
}
```

Parámetros para supervisar la desviación de sesgo

La monitorización SageMaker de sesgos de Amazon Clarify reutiliza un subconjunto de los parámetros utilizados en la configuración de análisis de. Archivos de configuración del análisis Tras describir los parámetros de configuración, en este tema se proporcionan ejemplos de archivos JSON. Estos archivos se utilizan para configurar conjuntos de datos de CSV y JSON Lines con el fin de supervisarlo para detectar desviaciones de sesgo cuando los modelos de machine learning están en producción.

Los siguientes parámetros deben proporcionarse en un archivo JSON. La ruta a este archivo JSON debe proporcionarse en el parámetro `ConfigUri` de la API `ModelBiasAppSpecification`.

- **"version"**: versión esquemática (opcional) del archivo de configuración. Si no se proporciona, se utiliza la versión más reciente compatible.
- **"headers"**: una lista de nombres de columnas del conjunto de datos (opcional). Si `dataset_type` es `"application/jsonlines"` y se especifica `"label"`, el último encabezado pasa a ser el encabezado de la columna de etiquetas.
- **"label"**: atributo objetivo del modelo que se utilizará para las métricas de sesgo (opcional). Se especifica como nombre de columna o índice (si el formato del conjunto de datos es CSV) o como JMESPath (si el formato del conjunto de datos es líneas JSON).
- **"label_values_or_threshold"**: lista de valores o umbrales de etiquetas (opcional). Indica un resultado positivo utilizado para las métricas de sesgo.
- **"facet"**: una lista de características que son atributos sensibles, que se denominan facetas (opcional). Las métricas de sesgo utilizan las facetas en forma de pares e incluyen lo siguiente:
  - `"name_or_index"`: nombre o índice de la columna de facetas.
  - `"value_or_threshold"`: lista de valores o umbrales que puede adoptar la columna de facetas (opcional). Indica el grupo sensible, como el grupo que se utiliza para medir el sesgo. Si no se proporcionan, las métricas de sesgo se calculan como un grupo para cada valor único (en lugar de todos los valores). Si la columna de facetas es numérica, este valor umbral se aplica como límite inferior para seleccionar el grupo sensible.
- **"group_variable"**: (opcional) un nombre de columna o un índice para indicar la variable de grupo que se utilizará para la métrica de sesgo disparidad demográfica condicional.

Los demás parámetros deben proporcionarse en `EndpointInput` (para los puntos de conexión en tiempo real) o `BatchTransformInput` (para los trabajos de transformación por lotes) de la API `ModelBiasJobInput`.

- `FeaturesAttribute`: este parámetro es obligatorio si el formato de los datos de entrada del punto de conexión es `"application/jsonlines"`. Se JMESPath utiliza para localizar las columnas de entidades si el formato del conjunto de datos es JSON Lines.
- `InferenceAttribute`— Índice o JMESPath ubicación en la salida del modelo del atributo objetivo que se va a utilizar para monitorizar el sesgo mediante métricas de sesgo. Si no se proporciona en el caso de CSV `accept_type`, se supone que el resultado del modelo es un único valor numérico correspondiente a una puntuación o probabilidad.
- `ProbabilityAttribute`— Índice o JMESPath ubicación en la salida del modelo para las probabilidades. Si la salida del modelo son JSON Lines con una lista de etiquetas y probabilidades,

por ejemplo, se selecciona la etiqueta que corresponde a la probabilidad máxima para los cálculos de sesgo.

- `ProbabilityThresholdAttribute`: (opcional) un valor flotante para indicar el umbral para seleccionar la etiqueta binaria, en el caso de la clasificación binaria. El valor predeterminado es 0,5.

Ejemplo de archivos de configuración JSON para conjuntos de datos de CSV y JSON Lines

A continuación, se muestran ejemplos de los archivos JSON que se utilizan para configurar el conjuntos de datos de CSV y JSON Lines con el fin de supervisar la desviación de sesgo.

Temas

- Conjuntos de datos CSV
- Conjuntos de datos JSON Lines

Conjuntos de datos CSV

Considere un conjunto de datos que tiene cuatro columnas de características y una columna de etiquetas, donde la primera característica y etiqueta son binarias, como en el siguiente ejemplo.

```
0, 0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499, 0
1, 0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713, 1
0, 0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576, 1
1, 0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697, 1
```

Suponga que la salida del modelo tiene dos columnas, donde la primera es la etiqueta predicha y la segunda es la probabilidad, como en el siguiente ejemplo.

```
1, 0.5385257417814224
```

A continuación, el siguiente archivo de configuración JSON muestra un ejemplo de cómo se puede configurar este conjunto de datos CSV.

```
{
    "headers": [
        "feature_0",
        "feature_1",
```

```
        "feature_2",
        "feature_3",
        "target"
    ],
    "label": "target",
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [{
        "name_or_index": "feature_1",
        "value_or_threshold": [1]
    }]
}
```

La etiqueta predicha se selecciona mediante el parámetro `"InferenceAttribute"`. Se utiliza una numeración basada en cero, por lo que 0 indica la primera columna de la salida del modelo.

```
"EndpointInput": {
    ...
    "InferenceAttribute": 0
    ...
}
```

Como alternativa, puede usar diferentes parámetros para convertir los valores de probabilidad en etiquetas predichas binarias. Se utiliza una numeración basada en cero: 1 indica la segunda columna; el valor de `ProbabilityThresholdAttribute` de 0,6 indica que una probabilidad superior a 0,6 predice la etiqueta binaria como 1.

```
"EndpointInput": {
    ...
    "ProbabilityAttribute": 1,
    "ProbabilityThresholdAttribute": 0.6
    ...
}
```

Conjuntos de datos JSON Lines

Considere un conjunto de datos que tiene cuatro columnas de características y una columna de etiquetas, donde la primera característica y etiqueta son binarias, como en el siguiente ejemplo.

```
{"features":[0, 0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499], "label":0}
{"features":[1, 0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713], "label":1}
{"features":[0, 0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576], "label":1}
```

```
{"features":[1, 0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697], "label":1}
```

Suponga que la salida del modelo tiene dos columnas, donde la primera es la etiqueta predicha y la segunda es una probabilidad.

```
{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}
```

El siguiente archivo de configuración JSON muestra un ejemplo de cómo se puede configurar este conjunto de datos JSON Lines.

```
{
    "headers": [
        "feature_0",
        "feature_1",
        "feature_2",
        "feature_3",
        "target"
    ],
    "label": "label",
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [{
        "name_or_index": "feature_1",
        "value_or_threshold": [1]
    }]
}
```

A continuación, el valor del parámetro `"features"` en `EndpointInput` (para los puntos de conexión en tiempo real) o `BatchTransformInput` (para los trabajos de transformación por lotes) se utiliza para localizar las características en el conjunto de datos, y el valor del parámetro `"predicted_label"` selecciona la etiqueta predicha de la salida del modelo.

```
"EndpointInput": {
    ...
    "FeaturesAttribute": "features",
    "InferenceAttribute": "predicted_label"
    ...
}
```

Como alternativa, puede convertir los valores de probabilidad en etiquetas binarias predichas utilizando el valor del parámetro `ProbabilityThresholdAttribute`. Un valor de 0,6, por ejemplo, indica que una probabilidad superior a 0,6 predice la etiqueta binaria como 1.

```
"EndpointInput": {
    ...
    "FeaturesAttribute": "features",
    "ProbabilityAttribute": "probability",
    "ProbabilityThresholdAttribute": 0.6
    ...
}
```

Programe trabajos de supervisión de desviaciones de sesgo

Una vez que haya creado su referencia, puede utilizar el método `create_monitoring_schedule()` de la instancia de clase `ModelBiasModelMonitor` para programar una supervisión de la desviación de sesgo cada hora. En las siguientes secciones, se muestra cómo crear un monitor de desviación de sesgo para un modelo implementado en un punto de conexión en tiempo real, así como para un trabajo de transformación por lotes.

> **Important**
>
> Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto de conexión, pero no ambas, al crear su programa de supervisión.

A diferencia de la supervisión de la calidad de los datos, debe suministrar etiquetas Ground Truth si desea supervisar la calidad del modelo. Sin embargo, las etiquetas de Ground Truth podrían retrasarse. Para solucionar este problema, especifique los desplazamientos al crear su programa de supervisión. Para obtener más información acerca de cómo crear desplazamientos de tiempo, consulte Desplazamientos del monitor de modelos.

Si ha enviado un trabajo de referencia, el monitor recoge automáticamente la configuración de análisis del trabajo de referencia. Si omite el paso de referencia o el conjunto de datos de captura tiene una naturaleza diferente a la del conjunto de datos de entrenamiento, debe proporcionar la configuración de análisis.

Supervisión de la desviación de sesgo para los modelos implementados en puntos de conexión en tiempo real

Para programar un monitor de desviación de sesgo para un punto de conexión en tiempo real, pase la instancia `EndpointInput` al argumento `endpoint_input` de la instancia `ModelBiasModelMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_bias_monitor = ModelBiasModelMonitor(
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    ...
)

model_bias_analysis_config = None
if not model_bias_monitor.latest_baselining_job:
    model_bias_analysis_config = BiasAnalysisConfig(
        model_bias_config,
        headers=all_headers,
        label=label_header,
    )

model_bias_monitor.create_monitoring_schedule(
    monitor_schedule_name=schedule_name,
    post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
    output_s3_uri=s3_report_path,
    statistics=model_bias_monitor.baseline_statistics(),
    constraints=model_bias_monitor.suggested_constraints(),
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
    enable_cloudwatch_metrics=True,
    analysis_config=model_bias_analysis_config,
    endpoint_input=EndpointInput(
        endpoint_name=endpoint_name,
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint",
        start_time_offset="-PT1H",
        end_time_offset="-PT0H",
        probability_threshold_attribute=0.8,
    ),
)
```

Supervisión de la desviación de sesgo para trabajos de transformación por lotes

Para programar un monitor de desviación de sesgo para un trabajo de transformación por lotes, pase la instancia `BatchTransformInput` al argumento `batch_transform_input` de la instancia `ModelBiasModelMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_bias_monitor = ModelBiasModelMonitor(
```

```
    role=sagemaker.get_execution_role(),
    ...
)

model_bias_analysis_config = None
if not model_bias_monitor.latest_baselining_job:
    model_bias_analysis_config = BiasAnalysisConfig(
        model_bias_config,
        headers=all_headers,
        label=label_header,
    )

schedule = model_bias_monitor.create_monitoring_schedule(
   monitor_schedule_name=schedule_name,
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
   output_s3_uri=s3_report_path,
   statistics=model_bias_monitor.baseline_statistics(),
   constraints=model_bias_monitor.suggested_constraints(),
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
   enable_cloudwatch_metrics=True,
   analysis_config=model_bias_analysis_config,
   batch_transform_input=BatchTransformInput(
        destination="opt/ml/processing/input",
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_path,
        start_time_offset="-PT1H",
        end_time_offset="-PT0H",
        probability_threshold_attribute=0.8
   ),
)
```

Inspección de informes para detectar la desviación de sesgo de los datos

Si no puede inspeccionar los resultados de la supervisión en los informes generados en SageMaker Studio, puede imprimirlos de la siguiente manera:

```
schedule_desc = model_bias_monitor.describe_schedule()
execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in
 ["Completed", "CompletedWithViolations"]:
    last_model_bias_monitor_execution = model_bias_monitor.list_executions()[-1]
    last_model_bias_monitor_execution_report_uri =
 last_model_bias_monitor_execution.output.destination
    print(f'Report URI: {last_model_bias_monitor_execution_report_uri}')
```

```
    last_model_bias_monitor_execution_report_files =
 sorted(S3Downloader.list(last_model_bias_monitor_execution_report_uri))
    print("Found Report Files:")
    print("\n ".join(last_model_bias_monitor_execution_report_files))
else:
    last_model_bias_monitor_execution = None
    print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till
 an execution completes or investigate previously reported failures.")
```

Si hay infracciones en comparación con la referencia, se muestran aquí:

```
if last_model_bias_monitor_execution:
    model_bias_violations = last_model_bias_monitor_execution.constraint_violations()
    if model_bias_violations:
        print(model_bias_violations.body_dict)
```

Si tu modelo se implementa en un punto final en tiempo real, puedes ver las visualizaciones en SageMaker AI Studio de los resultados y las CloudWatch métricas del análisis seleccionando la pestaña Puntos finales y, a continuación, haciendo doble clic en el punto final.

CloudWatch Métricas para el análisis de la desviación de sesgo

Esta guía muestra CloudWatch las métricas y sus propiedades que puede utilizar para el análisis de la desviación de sesgo en SageMaker Clarify. Los trabajos de monitoreo de la desviación de sesgo calculan tanto las métricas de sesgo previas al entrenamiento como las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento, y las publican en el siguiente CloudWatch espacio de nombres:

- Para puntos de conexión en tiempo real: `aws/sagemaker/Endpoints/bias-metrics`
- Para trabajos de transformación por lotes: `aws/sagemaker/ModelMonitoring/bias-metrics`

El nombre de la CloudWatch métrica agrega el nombre abreviado de la métrica a. `bias_metric`

Por ejemplo, `bias_metric_CI` es la métrica de sesgo para el desequilibrio de clases (CI).

> **Note**
>
> `+/- infinity` se publica como el número de coma flotante `+/- 2.348543e108`, y los errores que incluyen valores nulos no se publican.

Cada métrica tiene las siguientes propiedades:

- `Endpoint`: el nombre del punto de conexión supervisado, si corresponde.
- `MonitoringSchedule`: el nombre de la programación del trabajo de supervisión.
- `BiasStage`: el nombre de la fase del trabajo de supervisión de la desviación de sesgo. Elija `Pre-training` o `Post-Training`.
- `Label`: el nombre de la característica objetivo, proporcionado por la configuración del análisis del trabajo de supervisión `label`.
- `LabelValue`: el valor de la característica objetivo, proporcionado por la configuración del análisis del trabajo de supervisión `label_values_or_threshold`.
- `Facet`: el nombre de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del trabajo de supervisión `name_of_index`.
- `FacetValue`: el valor de la faceta, proporcionado por la faceta de configuración del análisis del trabajo de supervisión `nvalue_or_threshold`.

Para evitar que los trabajos de supervisión publiquen métricas, establezca `publish_cloudwatch_metrics` en `Disabled` en el mapa `Environment` de definición del trabajo de sesgo del modelo.

Desviación en la atribución de características de los modelos en producción

Una desviación en la distribución de los datos en tiempo real para los modelos en producción puede provocar una desviación correspondiente en los valores de atribución de las características, del mismo modo que podría provocar una desviación en el sesgo al supervisar las métricas de sesgo. La supervisión de la atribución de funciones de Amazon SageMaker Clarify ayuda a los científicos de datos y a los ingenieros de aprendizaje automático a supervisar las predicciones sobre la desviación de la atribución de funciones de forma regular. A medida que se monitorea el modelo, los clientes pueden ver informes y gráficos exportables que detallan las atribuciones de funciones en SageMaker Studio y configurar alertas en Amazon CloudWatch para recibir notificaciones si se detecta que los valores de atribución sobrepasan un umbral determinado.

Para ilustrar esto con una situación específica, considere un escenario hipotético de admisión a la universidad. Suponga que observa los siguientes valores de atribución de características (agregados) en los datos de entrenamiento y en los datos en tiempo real:

Escenario hipotético de admisión a la universidad

Característica	Atribución en los datos de entrenamiento	Atribución en datos en tiempo real
Puntuación del SAT	0.70	0.10
GPA	0.50	0.20
Clasificación de clase	0,05	0,70

El cambio de los datos de entrenamiento a los datos en tiempo real parece significativo. La clasificación de características se ha invertido por completo. Al igual que ocurre con la desviación de sesgo, las desviaciones en la atribución de las características pueden deberse a un cambio en la distribución de los datos en tiempo real y justifican un análisis más detallado del comportamiento del modelo con los datos en tiempo real. Una vez más, el primer paso en estos escenarios es dar la alarma de que se ha producido una desviación.

Podemos detectar la desviación al comparar la forma en que la clasificación de las características individuales cambió de los datos de entrenamiento a los datos en tiempo real. Además de ser sensibles a los cambios en el orden de clasificación, también hay que tener en cuenta la puntuación bruta de atribución de las características. Por ejemplo, dado que dos características se sitúan en la clasificación en el mismo número de posiciones, pasando del entrenamiento a los datos en tiempo real, queremos ser más sensibles a la característica que tenga una puntuación de atribución más alta en los datos de entrenamiento. Teniendo en cuenta estas propiedades, se utiliza la puntuación de ganancia acumulada descontada normalizada (NDCG) para comparar las clasificaciones de las atribuciones de las características de los datos de entrenamiento y en tiempo real.

En concreto, suponga que tenemos lo siguiente:

- $F=[f_1,\ldots,f_m]$ es la lista de características ordenadas según sus puntuaciones de atribución en los datos de entrenamiento, donde m es el número total de características. Por ejemplo, en nuestro caso F=[puntuación SAT, GPA, clasificación de clase].
- a(f) es una función que devuelve la puntuación de atribución de la característica en los datos de entrenamiento de una característica f. Por ejemplo, a(puntuación SAT) = 0,70.
- $F'=[f'_1, \ldots, f'_m]$ es la lista de características ordenadas según sus puntuaciones de atribución en los datos en tiempo real. Por ejemplo, F′= [clasificación de clase, GPA, puntuación SAT].

Luego, se puede calcular la NDCG de la siguiente manera:

$$NDCG=DCG/iDCG$$

por

- $DCG = \sum_1^m a(f'_i)/\log_2(i+1)$
- $iDCG = \sum_1^m a(f_i)/\log_2(i+1)$

La DCG cuantitativa mide si las características con una alta atribución en los datos de entrenamiento también ocupan un lugar más alto en la atribución de características calculada a partir de los datos en tiempo real. La cantidad iDCG mide la puntuación ideal y es solo un factor de normalización para garantizar que la cantidad final se encuentre dentro del rango [0, 1], siendo 1 el mejor valor posible. Un valor NDCG igual a 1 significa que la clasificación de atribución de características en los datos en tiempo real es la misma que en los datos de entrenamiento. En este ejemplo concreto, dado que la clasificación ha cambiado bastante, el valor de NDCG es 0,69.

En SageMaker Clarify, si el valor del NDCG es inferior a 0,90, emitimos automáticamente una alerta.

Cuaderno de ejemplo del monitor de modelos

SageMaker Clarify proporciona el siguiente cuaderno de ejemplo que muestra cómo capturar datos de inferencia para un punto final en tiempo real, crear una línea base para monitorear la evolución del sesgo e inspeccionar los resultados:

- Supervisión de la desviación de sesgo y la desviación de la atribución de características Amazon SageMaker Clarify: utilice Amazon SageMaker Model Monitor para supervisar la desviación de sesgo y la desviación de la atribución de características a lo largo del tiempo.

Se ha comprobado que este portátil solo funciona en SageMaker Studio. Si necesita instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en SageMaker Studio, consulteCrear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic. Si se le pide que elija un kernel, elija Python 3 (ciencia de datos). Los siguientes temas contienen los aspectos más destacados de los dos últimos pasos y contienen ejemplos de código del cuaderno de ejemplos.

Temas

- Creación de una referencia SHAP para los modelos en producción
- Infracciones de desviación de atribución de características del modelo

- Parámetros para supervisar la desviación de atribución
- Programe trabajos de supervisión de desviación de atributos de características
- Inspección de informes de supervisión de la desviación en la atribución de características de los modelos en producción
- CloudWatch Métricas para el análisis de la desviación de características

Creación de una referencia SHAP para los modelos en producción

Las explicaciones suelen ser de contraste, es decir, tienen en cuenta las desviaciones con respecto a una referencia. Para obtener información sobre las referencias de explicabilidad, consulte Referencias SHAP para la explicabilidad.

Además de proporcionar explicaciones para las inferencias por instancia, SageMaker Clarify también ofrece una explicación global de los modelos de aprendizaje automático, lo que ayuda a comprender el comportamiento de un modelo en su conjunto en términos de sus características. SageMaker Clarify genera una explicación global de un modelo de aprendizaje automático al agregar los valores de Shapley en varias instancias. SageMaker Clarify admite las siguientes formas diferentes de agregación, que puede usar para definir líneas de base:

- `mean_abs`: media de los valores SHAP absolutos para todas las instancias.
- `median`: mediana de los valores SHAP para todas las instancias.
- `mean_sq`: media de los valores SHAP cuadrados para todas las instancias.

Una vez que haya configurado la aplicación para capturar datos de inferencia de transformación por lotes o en tiempo real, la primera tarea para supervisar la desviación en la atribución de características es crear una referencia que sirva para comparar. Esto implica configurar las entradas de datos, qué grupos son sensibles, cómo se capturan las predicciones y el modelo y sus métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. Luego hay que empezar con el trabajo de referencia. El monitor de explicabilidad de modelos puede explicar las predicciones de un modelo implementado, ya que produce inferencias y detecta desviaciones en la atribución de características de forma regular.

```
model_explainability_monitor = ModelExplainabilityMonitor(
    role=role,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
```

```
    max_runtime_in_seconds=1800,
)
```

En este ejemplo, el trabajo de referencia de explicabilidad comparte el conjunto de datos de prueba con el trabajo de referencia de sesgo, por lo que utiliza la misma `DataConfig` y la única diferencia es el URI de salida del trabajo.

```
model_explainability_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/
model_explainability"
model_explainability_data_config = DataConfig(
    s3_data_input_path=validation_dataset,
    s3_output_path=model_explainability_baselining_job_result_uri,
    label=label_header,
    headers=all_headers,
    dataset_type=dataset_type,
)
```

Actualmente, la SageMaker explicación de Clarify ofrece una implementación escalable y eficiente de SHAP, por lo que la configuración de explicabilidad incluye lo siguiente: SHAPConfig

- `baseline`: una lista de filas (al menos una) o el URI del objeto S3 que se utilizará como conjunto de datos de referencia en el algoritmo Kernel SHAP. El formato debe ser el mismo que el del conjunto de datos. Cada fila debe contener solo la función columns/values y omitir la columna o los valores de la etiqueta.
- `num_samples`: número de muestras que se utilizarán en el algoritmo Kernel SHAP. Este número determina el tamaño del conjunto de datos sintéticos generado para calcular los valores SHAP.
- agg_method: método de agregación para valores SHAP globales. Los siguientes valores son válidos:
  - `mean_abs`: media de los valores SHAP absolutos para todas las instancias.
  - `median`: mediana de los valores SHAP para todas las instancias.
  - `mean_sq`: media de los valores SHAP cuadrados para todas las instancias.
- `use_logit`: Indicador de si la función logit se debe aplicar a las predicciones del modelo. El valor predeterminado es `False`. Si `use_logit` es `True`, los valores SHAP tendrán unidades logarítmicas de probabilidades.
- `save_local_shap_values` (bool): indicador de si se deben guardar los valores SHAP locales en la ubicación de salida. El valor predeterminado es `False`.

```
# Here use the mean value of test dataset as SHAP baseline
test_dataframe = pd.read_csv(test_dataset, header=None)
shap_baseline = [list(test_dataframe.mean())]

shap_config = SHAPConfig(
    baseline=shap_baseline,
    num_samples=100,
    agg_method="mean_abs",
    save_local_shap_values=False,
)
```

Inicie un trabajo de referencia. Se requiere la misma `model_config` porque el trabajo de referencia básico de la explicabilidad necesita crear un punto de conexión de sombra para obtener predicciones para el conjunto de datos sintéticos generado.

```
model_explainability_monitor.suggest_baseline(
    data_config=model_explainability_data_config,
    model_config=model_config,
    explainability_config=shap_config,
)
print(f"ModelExplainabilityMonitor baselining job:
 {model_explainability_monitor.latest_baselining_job_name}")
```

Infracciones de desviación de atribución de características del modelo

Los trabajos de desviación de atribución de características evalúan las restricciones de referencia proporcionadas por la configuración de referencia en comparación con los resultados del análisis de la `MonitoringExecution` actual. Si se detectan infracciones, el trabajo las incluye en el archivo constraint_violations.json de la ubicación de salida de la ejecución y marca el estado de la ejecución como Interpretación de los resultados.

Este es el esquema del archivo de infracciones por desviación de la atribución de características.

- `label`: el nombre de la etiqueta, la configuración del análisis del trabajo `label_headers` o un marcador de posición, por ejemplo `"label0"`.
- `metric_name`: el nombre del método de análisis de explicabilidad. En la actualidad, solo se admite `shap`.
- `constraint_check_type`: el tipo de infracción supervisada. En la actualidad, solo se admite `feature_attribution_drift_check`.

- `description`: un mensaje descriptivo para explicar la infracción.

```
{
    "version": "1.0",
    "violations": [{
        "label": "string",
        "metric_name": "string",
        "constraint_check_type": "string",
        "description": "string"
    }]
}
```

Para cada etiqueta de la sección `explanations`, los trabajos de supervisión calculan la puntuación nDCG de sus valores SHAP globales en el archivo de restricciones de referencia y en el archivo de resultados del análisis del trabajo (analysis.json). Si la puntuación es inferior a 0,9, se registra una infracción. Se evalúa el valor SHAP global combinado, por lo que no hay campos "`feature`" en la entrada de infracción. El siguiente resultado proporciona un ejemplo de varias infracciones registradas.

```
{
    "version": "1.0",
    "violations": [{
        "label": "label0",
        "metric_name": "shap",
        "constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check",
        "description": "Feature attribution drift 0.7639720923277322 exceeds threshold
 0.9"
    }, {
        "label": "label1",
        "metric_name": "shap",
        "constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check",
        "description": "Feature attribution drift 0.7323763972092327 exceeds threshold
 0.9"
    }]
}
```

Parámetros para supervisar la desviación de atribución

El monitor SageMaker de explicabilidad de Amazon Clarify reutiliza un subconjunto de los parámetros utilizados en la configuración de análisis de. Archivos de configuración del análisis Los

siguientes parámetros deben proporcionarse en un archivo JSON y la ruta debe proporcionarse en el parámetro `ConfigUri` de `ModelExplainabilityAppSpecification`.

- **`"version"`**: versión esquemática (opcional) del archivo de configuración. Si no se proporciona, se utiliza la versión más reciente compatible.
- **`"headers"`**: una lista de nombres de características del conjunto de datos (opcional). El análisis de explicabilidad no requiere etiquetas.
- **`"methods"`**: una lista de métodos y sus parámetros para los análisis e informes. Si se omite alguna sección, no se computará.
  - `"shap"`: sección sobre la computación de los valores SHAP (opcional).
    - `"baseline"`: (opcional) una lista de filas (al menos una) o un URI de objeto de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Se utilizará como conjunto de datos de referencia (también conocido como conjunto de datos de fondo) en el algoritmo Kernel SHAP. El formato debe ser el mismo que el del conjunto de datos. Cada fila debe contener solo las columnas de características (o valores). Antes de enviar cada fila al modelo, omita cualquier columna que deba excluirse.
    - `"num_samples"`: número de muestras que se utilizarán en el algoritmo Kernel SHAP. Este número determina el tamaño del conjunto de datos sintéticos generado para calcular los valores SHAP. Si no se proporciona, un trabajo de SageMaker Clarify elige el valor en función del número de características.
    - `"agg_method"`: método de agregación para valores SHAP globales. Los valores válidos son los siguientes:
      - `"mean_abs"`: media de los valores SHAP absolutos para todas las instancias.
      - `"median"`: mediana de los valores SHAP para todas las instancias.
      - `"mean_sq"`: media de los valores SHAP cuadrados para todas las instancias.
    - `"use_logit"`: (opcional) valor booleano para indicar si la función logit se va a aplicar a las predicciones del modelo. Si `"use_logit"` es `true`, los valores SHAP tienen unidades logarítmicas de probabilidades. El valor predeterminado es `false`.
    - `"save_local_shap_values"`: (opcional) valor booleano para indicar si los valores SHAP locales deben guardarse en la ubicación de salida. Use `true` para guardarlos. Use `false` para no guardarlos. El valor predeterminado es `false`.
- **`"predictor"`**: (opcional para el punto de conexión en tiempo real, necesario para la transformación por lotes). Sección sobre los parámetros del modelo, obligatoria si las secciones `"shap"` y `"post_training_bias"` están presentes.

- `"model_name"`: nombre del modelo creado por la API `CreateModel`, con el modo contenedor como `SingleModel`.
- `"instance_type"`: tipo de instancia para el punto de conexión de sombra.
- `"initial_instance_count"`: recuento de instancia para el punto de conexión de sombra.
- `"content_type"`: (opcional) El formato de entrada del modelo que se utilizará para obtener inferencias con el punto de conexión de sombra. Los valores válidos son `"text/csv"` para CSV, `"application/jsonlines"` para JSON Lines, `application/x-parquet` para Apache Parquet y `application/x-image` para habilitar la explicabilidad mediante visión artificial. El valor predeterminado es el mismo que el formato `dataset_type`.
- `"accept_type"`: (opcional) El formato de salida del modelo que se utilizará para obtener inferencias con el punto de conexión de sombra. Los valores válidos son `"text/csv"` para CSV y `"application/jsonlines"` para JSON Lines. Si se omite, SageMaker Clarify utiliza el tipo de datos de respuesta de los datos capturados.
- `"content_template"`: (opcional) una cadena de plantilla utilizada para construir la entrada del modelo a partir de instancias del conjunto de datos. Se utiliza solo cuando `"content_type"` es `"application/jsonlines"`. La plantilla debe tener solo un marcador de posición, `$features`, que se sustituye por la lista de características en tiempo de ejecución. Por ejemplo. dado `"content_template":"{\"myfeatures\":$features}"`, si una instancia (sin etiqueta) es`1,2,3`, la entrada del modelo se convierte en JSON Lines `'{"myfeatures": [1,2,3]}'`.
- `"label_headers"`: (opcional) Una lista de valores que la `"label"` incluye en el conjunto de datos. Asocia las puntuaciones devueltas por el punto de conexión del modelo o el trabajo de transformación por lotes a sus valores de etiqueta correspondientes. Si se proporciona, el informe de análisis utiliza los encabezados en lugar de marcadores de posición, por ejemplo `“label0”`.

Los demás parámetros deben proporcionarse en `EndpointInput` (para los puntos de conexión en tiempo real) o `BatchTransformInput` (para los trabajos de transformación por lotes) de la API `ModelExplainabilityJobInput`.

- `FeaturesAttribute`: este parámetro es obligatorio si el formato de los datos de entrada del trabajo por lotes o punto de conexión es `"application/jsonlines"`. Se JMESPath utiliza para localizar las columnas de entidades si el formato del conjunto de datos es JSON Lines.
- `ProbabilityAttribute`— Índice o JMESPath ubicación en la salida del modelo para las probabilidades. Si la salida del modelo son JSON Lines con una lista de etiquetas y probabilidades,

por ejemplo, se selecciona la etiqueta que corresponde a la probabilidad máxima para los cálculos de sesgo.

Ejemplo de archivos de configuración JSON para conjuntos de datos de CSV y JSON Lines

A continuación, se muestran ejemplos de los archivos JSON que se utilizan para configurar el conjuntos de datos de CSV y JSON Lines con el fin de supervisar la desviación de la atribución de características.

Temas

- Conjuntos de datos CSV
- Conjuntos de datos JSON Lines

Conjuntos de datos CSV

Considere un conjunto de datos que tenga tres columnas de características numéricas, como en el siguiente ejemplo.

```
0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499
0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713
0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576
0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697
```

Suponga que la salida del modelo tiene dos columnas, donde la primera es la etiqueta predicha y la segunda es la probabilidad, como en el siguiente ejemplo.

```
1, 0.5385257417814224
```

El siguiente archivo de configuración JSON muestra cómo se puede configurar este conjunto de datos CSV.

```
{

    "headers": [
        "feature_1",
        "feature_2",
        "feature_3"
    ],
```

```
    "methods": {
        "shap": {
            "baseline": [
                [0.4441164946610942, 0.5190374448171748, 0.20722795300473712]
            ],
            "num_samples": 100,
            "agg_method": "mean_abs"
        }
    },
    "predictor": {
        "model_name": "my_model",
        "instance_type": "ml.m5.xlarge",
        "initial_instance_count": 1
    }
}
```

La etiqueta predicha se selecciona mediante el parámetro `"ProbabilityAttribute"`. Se utiliza una numeración basada en cero, por lo que 1 indica la segunda columna de la salida del modelo.

```
"EndpointInput": {
    ...
    "ProbabilityAttribute": 1
    ...
}
```

Conjuntos de datos JSON Lines

Considere un conjunto de datos que tiene cuatro columnas de características y una columna de etiquetas, donde la primera característica y etiqueta son binarias, como en el siguiente ejemplo.

```
{"features":[0, 0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499], "label":0}
{"features":[1, 0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713], "label":1}
{"features":[0, 0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576], "label":1}
{"features":[1, 0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.037693508499069 7], "label":1}
```

La entrada del modelo es la misma que el formato del conjunto de datos y la salida del modelo son JSON Lines, como en el siguiente ejemplo.

```
{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}
```

En el siguiente archivo, el archivo de configuración JSON muestra cómo se puede configurar este conjunto de datos JSON Lines.

```
{
    "headers": [
        "feature_1",
        "feature_2",
        "feature_3"
    ],
    "methods": {
        "shap": {
            "baseline": [
                {"features":[0.4441164946610942, 0.5190374448171748,
 0.20722795300473712]}
            ],
            "num_samples": 100,
            "agg_method": "mean_abs"
        }
    },
    "predictor": {
        "model_name": "my_model",
        "instance_type": "ml.m5.xlarge",
        "initial_instance_count": 1,
        "content_template":"{\"features\":$features}"
    }
}
```

A continuación, el valor del parámetro `"features"` en `EndpointInput` (para los puntos de conexión en tiempo real) o `BatchTransformInput` (para los trabajos de transformación por lotes) se utiliza para localizar las características en el conjunto de datos, y el valor del parámetro `"probability"` selecciona el valor de probabilidad de la salida del modelo.

```
"EndpointInput": {
    ...
    "FeaturesAttribute": "features",
    "ProbabilityAttribute": "probability",
    ...
}
```

Programe trabajos de supervisión de desviación de atributos de características

Una vez que haya creado su referencia SHAP, puede llamar al método `create_monitoring_schedule()` de la instancia de clase `ModelExplainabilityMonitor` para programar una supervisión de la explicabilidad del modelo cada hora. En las siguientes secciones, se muestra cómo crear un monitor de explicabilidad del modelo para un modelo implementado en un punto de conexión en tiempo real, así como para un trabajo de transformación por lotes.

> **Important**
>
> Puede especificar una entrada de transformación por lotes o una entrada de punto de conexión, pero no ambas, al crear su programa de supervisión.

Si se ha enviado un trabajo de referencia, el monitor recoge automáticamente la configuración de análisis del trabajo de referencia. Sin embargo, si omite el paso de referencia o si el conjunto de datos de captura tiene una naturaleza diferente a la del conjunto de datos de entrenamiento, debe proporcionar la configuración del análisis. `ExplainabilityAnalysisConfig` requiere `ModelConfig` por la misma razón por la que se requiere para el trabajo de referencia. Tenga en cuenta que solo se requieren características para calcular la atribución de características, por lo que debe excluir el etiquetado Ground Truth.

Supervisión de la desviación de atribución de características para los modelos implementados en puntos de conexión en tiempo real

Para programar un monitor de explicabilidad del modelo para un punto de conexión en tiempo real, pase la instancia `EndpointInput` al argumento `endpoint_input` de la instancia `ModelExplainabilityMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_exp_model_monitor = ModelExplainabilityMonitor(
   role=sagemaker.get_execution_role(),
   ...
)
```

```
schedule = model_exp_model_monitor.create_monitoring_schedule(
   monitor_schedule_name=schedule_name,
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
   output_s3_uri=s3_report_path,
   statistics=model_exp_model_monitor.baseline_statistics(),
   constraints=model_exp_model_monitor.suggested_constraints(),
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
   enable_cloudwatch_metrics=True,
   endpoint_input=EndpointInput(
        endpoint_name=endpoint_name,
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint",
    )
)
```

Supervisión de la desviación de atribución de características para trabajos de transformación por lotes

Para programar un monitor de explicabilidad del modelo para un trabajo de transformación por lotes, pase la instancia `BatchTransformInput` al argumento `batch_transform_input` de la instancia `ModelExplainabilityMonitor`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator

model_exp_model_monitor = ModelExplainabilityMonitor(
   role=sagemaker.get_execution_role(),
   ...
)

schedule = model_exp_model_monitor.create_monitoring_schedule(
   monitor_schedule_name=schedule_name,
   post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
   output_s3_uri=s3_report_path,
   statistics=model_exp_model_monitor.baseline_statistics(),
   constraints=model_exp_model_monitor.suggested_constraints(),
   schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
   enable_cloudwatch_metrics=True,
   batch_transform_input=BatchTransformInput(
        destination="opt/ml/processing/data",
        model_name="batch-fraud-detection-model",
        input_manifests_s3_uri="s3://amzn-s3-demo-bucket/batch-fraud-detection/on-
schedule-monitoring/in/",
        excludeFeatures="0",
   )
```

```
)
```

Inspección de informes de supervisión de la desviación en la atribución de características de los modelos en producción

Una vez iniciada la programación que configuró de forma predeterminada, tendrá que esperar a que comience su primera ejecución y, a continuación, detener la programación para evitar incurrir en cargos.

Para inspeccionar los informes, use el siguiente código:

```
schedule_desc = model_explainability_monitor.describe_schedule()
execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in
 ["Completed", "CompletedWithViolations"]:
    last_model_explainability_monitor_execution =
 model_explainability_monitor.list_executions()[-1]
    last_model_explainability_monitor_execution_report_uri =
 last_model_explainability_monitor_execution.output.destination
    print(f'Report URI: {last_model_explainability_monitor_execution_report_uri}')
    last_model_explainability_monitor_execution_report_files =
 sorted(S3Downloader.list(last_model_explainability_monitor_execution_report_uri))
    print("Found Report Files:")
    print("\n ".join(last_model_explainability_monitor_execution_report_files))
else:
    last_model_explainability_monitor_execution = None
    print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till
 an execution completes or investigate previously reported failures.")
```

Si hay alguna infracción en comparación con la referencia, se muestra aquí:

```
if last_model_explainability_monitor_execution:
    model_explainability_violations =
 last_model_explainability_monitor_execution.constraint_violations()
    if model_explainability_violations:
        print(model_explainability_violations.body_dict)
```

Si su modelo se implementa en un punto final en tiempo real, puede ver las visualizaciones en SageMaker Studio de los resultados y las CloudWatch métricas del análisis seleccionando la pestaña Puntos de enlace y, a continuación, haciendo doble clic en el punto final.

CloudWatch Métricas para el análisis de la desviación de características

En esta guía, se muestran CloudWatch las métricas y sus propiedades que puede utilizar para analizar la desviación de los atributos de las entidades en SageMaker Clarify. Los trabajos de supervisión de la desviación de atributos de características calculan y publican dos tipos de métricas:

- El valor SHAP global de cada característica.

  > **Note**
  >
  > El nombre de esta métrica anexa el nombre de la característica proporcionado por la configuración del análisis del trabajo a `feature_`. Por ejemplo, `feature_X` es el valor SHAP global de la característica `X`.

- El `ExpectedValue` de la métrica.

Estas métricas se publican en el siguiente espacio de CloudWatch nombres:

- Para puntos de conexión en tiempo real: `aws/sagemaker/Endpoints/explainability-metrics`
- Para trabajos de transformación por lotes: `aws/sagemaker/ModelMonitoring/explainability-metrics`

Cada métrica tiene las siguientes propiedades:

- `Endpoint`: el nombre del punto de conexión supervisado, si corresponde.
- `MonitoringSchedule`: el nombre de la programación del trabajo de supervisión.
- `ExplainabilityMethod`: el método utilizado para calcular los valores Shapley. Elija `KernelShap`.
- `Label`: el nombre proporcionado por la configuración del análisis del trabajo `label_headers` o un marcador de posición similar como `label0`.
- `ValueType`: el tipo de valor devuelto por la métrica. Elija `GlobalShapValues` o `ExpectedValue`.

Para evitar que los trabajos de supervisión publiquen métricas, establezca `publish_cloudwatch_metrics` en `Disabled` en el mapa `Environment` de definición del trabajo de explicabilidad del modelo.

Programe trabajos de supervisión

Amazon SageMaker Model Monitor le permite supervisar los datos recopilados en sus puntos de conexión en tiempo real. Puede supervisar sus datos de forma periódica o puede supervisarlos una vez, de forma inmediata. Puede crear una programación de supervisión con la API `CreateMonitoringSchedule`.

Con un cronograma de monitoreo, la SageMaker IA puede comenzar a procesar trabajos para analizar los datos recopilados durante un período determinado. En el trabajo de procesamiento, la SageMaker IA compara el conjunto de datos del análisis actual con las estadísticas y restricciones de referencia que usted proporciona. A continuación, la SageMaker IA genera un informe de infracciones. Además, se emiten CloudWatch métricas para cada función que se analiza.

SageMaker La IA proporciona un contenedor prediseñado para realizar análisis en conjuntos de datos tabulares. Como alternativa, puede elegir utilizar su propio contenedor como se describe en el tema Support para sus propios contenedores con Amazon SageMaker Model Monitor.

Puede crear una programación de supervisión modelo para su trabajo de transformación por lotes o de punto de conexión en tiempo real. Utilice los recursos de referencia (restricciones y estadísticas) para comparar con las entradas del trabajo por lotes o el tráfico en tiempo real.

Example asignaciones de referencia

En el siguiente ejemplo, el conjunto de datos de entrenamiento utilizado para entrenar el modelo se cargó en Amazon S3. Si ya lo tiene en Amazon S3, puede apuntar a él directamente.

```
# copy over the training dataset to Amazon S3 (if you already have it in Amazon S3, you
 could reuse it)
baseline_prefix = prefix + '/baselining'
baseline_data_prefix = baseline_prefix + '/data'
baseline_results_prefix = baseline_prefix + '/results'

baseline_data_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket,baseline_data_prefix)
baseline_results_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket, baseline_results_prefix)
print('Baseline data uri: {}'.format(baseline_data_uri))
```

```
print('Baseline results uri: {}'.format(baseline_results_uri))
```

```
training_data_file = open("test_data/training-dataset-with-header.csv", 'rb')
s3_key = os.path.join(baseline_prefix, 'data', 'training-dataset-with-header.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(s3_key).upload_fileobj(training_data_file)
```

Example programación de análisis periódico

Si va a programar un monitor de modelos para un punto de conexión en tiempo real, utilice las restricciones y las estadísticas de referencia para comparar con el tráfico en tiempo real. El siguiente fragmento de código muestra el formato general que se utiliza para programar un monitor de modelos para un punto de conexión en tiempo real. En este ejemplo, se programa el monitor de modelos para que se ejecute cada hora.

```
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator
from time import gmtime, strftime

mon_schedule_name = 'my-model-monitor-schedule-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
 gmtime())
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name,
    endpoint_input=EndpointInput(
        endpoint_name=endpoint_name,
        destination="/opt/ml/processing/input/endpoint"
    ),
    post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
    output_s3_uri=s3_report_path,
    statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
    constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)
```

Example programación de un análisis único

También puede programar el análisis para que se ejecute una vez sin que se repita pasando argumentos como los siguientes al método `create_monitoring_schedule`:

```
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.now(),
    data_analysis_start_time="-PT1H",
    data_analysis_end_time="-PT0H",
```

En estos argumentos, el parámetro `schedule_cron_expression` programa el análisis para que se ejecute una vez, inmediatamente, con el valor`CronExpressionGenerator.now()`. Para cualquier programación con esta configuración, se requieren los parámetros `data_analysis_start_time` y `data_analysis_end_time`. Estos parámetros establecen la hora de inicio y la hora de finalización de una ventana de análisis. Defina estos tiempos como desplazamientos relativos a la hora actual y utilice el formato de duración ISO 8601. En este ejemplo, las horas `-PT1H` y `-PT0H` defina un intervalo entre una hora pasada y la hora actual. Con esta programación, el análisis evalúa solo los datos que se recopilaron durante el período especificado.

Example programación de un trabajo de transformación por lotes

El siguiente fragmento de código muestra el formato general que se utiliza para programar un monitor de modelos para un trabajo de transformación por lotes.

```
from sagemaker.model_monitor import (
    CronExpressionGenerator,
    BatchTransformInput,
    MonitoringDatasetFormat,
)
from time import gmtime, strftime

mon_schedule_name = 'my-model-monitor-schedule-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
 gmtime())
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
    monitor_schedule_name=mon_schedule_name,
    batch_transform_input=BatchTransformInput(
        destination="opt/ml/processing/input",
        data_captured_destination_s3_uri=s3_capture_upload_path,
        dataset_format=MonitoringDatasetFormat.csv(header=False),
    ),
    post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
    output_s3_uri=s3_report_path,
    statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
    constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)
```

```
desc_schedule_result = my_default_monitor.describe_schedule()
print('Schedule status: {}'.format(desc_schedule_result['MonitoringScheduleStatus']))
```

Expresión cron para la programación de supervisión

Para proporcionar detalles de la programación de monitorización, utilice `ScheduleConfig`, que es una expresión `cron` que describe detalles sobre la programación de monitorización.

Amazon SageMaker Model Monitor admite las siguientes `cron` expresiones:

- Para configurar el trabajo para que comience cada hora, utilice lo siguiente:

  ```
  Hourly: cron(0 * ? * * *)
  ```

- Para ejecutar el trabajo a diario, utilice lo siguiente:

  ```
  cron(0 [00-23] ? * * *)
  ```

- Para ejecutar el trabajo una vez, inmediatamente, utilice la siguiente palabra clave:

  ```
  NOW
  ```

Por ejemplo, las siguientes expresiones `cron` son válidas:

- Todos los días a las 12 PM UTC: `cron(0 12 ? * * *)`
- Todos los días a las 12 AM UTC: `cron(0 0 ? * * *)`

Para admitir la ejecución cada 6, 12 horas, el monitor de modelos admite la siguiente expresión:

```
cron(0 [00-23]/[01-24] ? * * *)
```

Por ejemplo, las siguientes expresiones `cron` son válidas:

- Cada 12 horas, a partir de las 5 PM UTC: `cron(0 17/12 ? * * *)`
- Cada dos horas, a partir de las 12 AM UTC: `cron(0 0/2 ? * * *)`

> **Notas**
>
> - Aunque la expresión `cron` está configurada para comenzar a las 5 PM UTC, tenga en cuenta que podría haber un retraso de 0 a 20 minutos respecto a la hora solicitada real para ejecutar la ejecución.

- Si desea ejecutar en un horario diario, no proporcione este parámetro. SageMaker La IA elige una hora para correr todos los días.
- Actualmente, la SageMaker IA solo admite tasas de enteros por hora entre 1 y 24 horas.

Configuración de políticas de control de servicio para programaciones de supervisión

Debe especificar los parámetros de un trabajo de monitoreo al crear o actualizar su programación con la CreateMonitoringScheduleAPI o la UpdateMonitoringScheduleAPI, respectivamente. En función de su caso de uso, puede hacer esto de una de las siguientes formas:

- Puede especificar el MonitoringJobDefinitioncampo de MonitoringScheduleConfig, al invocar `CreateMonitoringSchedule` o`UpdateMonitoringSchedule`. Puede usar esto solo para crear o actualizar una programación para un trabajo de supervisión de la calidad de los datos.
- Puede especificar el nombre de una definición de trabajo de supervisión, que ya haya creado, para el campo `MonitoringJobDefinitionName` de `MonitoringScheduleConfig` cuando invoca `CreateMonitoringSchedule` o `UpdateMonitoringSchedule`. Puede usarlo para cualquier definición de trabajo que cree con una de las siguientes opciones: APIs
  - CreateDataQualityJobDefinition
  - CreateModelQualityJobDefinition
  - CreateModelBiasJobDefinition
  - CreateModelExplainabilityJobDefinition

  Si quieres usar el SDK de SageMaker Python para crear o actualizar planificaciones, debes usar este proceso.

Los procesos antes mencionados se excluyen mutuamente, es decir, puede especificar el campo `MonitoringJobDefinition` o el campo `MonitoringJobDefinitionName` al crear o actualizar las programaciones de supervisión.

Al crear una definición de trabajo de supervisión o al especificar una en el campo `MonitoringJobDefinition`, puede establecer parámetros de seguridad, como `NetworkConfig` y `VolumeKmsKeyId`. Como administrador, es posible que desee que estos parámetros estén siempre establecidos en determinados valores, de modo que los trabajos de supervisión se ejecuten siempre en un entorno seguro. Para garantizar esto, configure las políticas de control de servicios

adecuadas (SCPs). SCPs son un tipo de política organizacional que puede usar para administrar los permisos en su organización.

El siguiente ejemplo muestra una SCP que puede utilizar para asegurarse de que los parámetros de la infraestructura estén configurados correctamente al crear o actualizar los programas de supervisión de los trabajos.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
                "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
                "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
                "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition"
            ],
            "Resource": "arn:*:sagemaker:*:*:*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "sagemaker:VolumeKmsKey":"true",
                    "sagemaker:VpcSubnets": "true",
                    "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
                "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
                "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
                "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition"
            ],
            "Resource": "arn:*:sagemaker:*:*:*",
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "sagemaker:InterContainerTrafficEncryption": "false"
                }
```

```
            }
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
                "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule"
            ],
            "Resource": "arn:*:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "sagemaker:ModelMonitorJobDefinitionName": "true"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Las dos primeras reglas del ejemplo garantizan que los parámetros de seguridad estén siempre configurados para supervisar las definiciones de los trabajos. La regla final exige que cualquier persona de su organización que cree o actualice una programación tenga que especificar siempre el campo `MonitoringJobDefinitionName`. Esto garantiza que nadie de su organización pueda establecer valores inseguros para los parámetros de seguridad al especificar el campo `MonitoringJobDefinition` al crear o actualizar las programaciones.

Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model Monitor

SageMaker La IA proporciona una imagen integrada llamada `sagemaker-model-monitor-analyzer` que le proporciona una gama de capacidades de monitoreo de modelos, que incluyen la sugerencia de restricciones, la generación de estadísticas, la validación de restricciones con respecto a una línea base y la emisión de métricas de Amazon CloudWatch. Esta imagen se basa en la versión 3.3.0 de Spark y se crea con la versión 2.0.2 de Deequ.

> **Note**
>
> No puede extraer directamente la imagen integrada `sagemaker-model-monitor-analyzer`. Puede usar la `sagemaker-model-monitor-analyzer` imagen cuando envíe un trabajo de procesamiento o monitoreo de referencia utilizando uno de los. AWS SDKs

Usa el SDK de SageMaker Python (consulta `image_uris.retrieve` la guía de referencia del SDK de Python para SageMaker IA) para generar el URI de la imagen de ECR por ti, o bien especifica el URI de la imagen de ECR directamente. Se puede acceder a la imagen prediseñada de SageMaker Model Monitor de la siguiente manera:

`<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer`

Por ejemplo: `159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer`

Si se encuentra en una AWS región de China, puede acceder a las imágenes prediseñadas de SageMaker Model Monitor de la siguiente manera:

`<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitor-analyzer`

Para ver los nombres de cuentas IDs y AWS regiones, consulte las rutas de registro de Docker y el código de ejemplo.

Para escribir su propio contenedor de análisis, consulte el contrato de contenedor descrito en Programaciones de supervisión personalizadas.

Interpretación de los resultados

Una vez que haya ejecutado un trabajo de procesamiento de referencia y haya obtenido estadísticas y restricciones para el conjunto de datos, puede ejecutar trabajos de supervisión que calculen estadísticas y enumeren las infracciones encontradas en relación con las restricciones de referencia. CloudWatch Las estadísticas de Amazon también se muestran en tu cuenta de forma predeterminada. Para obtener información sobre cómo ver los resultados de la supervisión en Amazon SageMaker Studio, consulteVisualice los resultados de los puntos de enlace en tiempo real en Amazon Studio SageMaker.

Enumerar ejecuciones

La programación inicia trabajos de supervisión en los intervalos especificados. El siguiente código enumera las últimas cinco ejecuciones. Si ejecuta este código después de crear la programación horaria, es posible que las ejecuciones estén vacías y que tenga que esperar hasta cruzar el límite

de hora (en UTC) para ver el inicio de las ejecuciones. El siguiente código incluye la lógica de espera.

```
mon_executions = my_default_monitor.list_executions()
print("We created a hourly schedule above and it will kick off executions ON the hour
 (plus 0 - 20 min buffer.\nWe will have to wait till we hit the hour...")

while len(mon_executions) == 0:
    print("Waiting for the 1st execution to happen...")
    time.sleep(60)
    mon_executions = my_default_monitor.list_executions()
```

Inspeccionar una ejecución específica

En el paso anterior, recogió la última ejecución programada completada o errónea. Puede explorar lo que salió bien o mal. Los estados terminales son:

- `Completed`: se ha completado la ejecución de supervisión y no se encontraron problemas en el informe de infracciones.
- `CompletedWithViolations`: se ha completado la ejecución, pero se han detectado infracciones de restricciones.
- `Failed`: se ha producido un error en la ejecución de supervisión, posiblemente debido a un error de cliente (por ejemplo, problemas de rol) o problemas de infraestructura. Para identificar la causa, consulte `FailureReason` y `ExitMessage`.

```
latest_execution = mon_executions[-1] # latest execution's index is -1, previous is -2
 and so on..
time.sleep(60)
latest_execution.wait(logs=False)

print("Latest execution status: {}".format(latest_execution.describe()
['ProcessingJobStatus']))
print("Latest execution result: {}".format(latest_execution.describe()['ExitMessage']))

latest_job = latest_execution.describe()
if (latest_job['ProcessingJobStatus'] != 'Completed'):
        print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait
 till an execution completes or investigate previously reported failures.")
```

```
report_uri=latest_execution.output.destination
print('Report Uri: {}'.format(report_uri))
```

Enumerar los informes generados

Utilice el siguiente código para enumerar los informes generados.

```
from urllib.parse import urlparse
s3uri = urlparse(report_uri)
report_bucket = s3uri.netloc
report_key = s3uri.path.lstrip('/')
print('Report bucket: {}'.format(report_bucket))
print('Report key: {}'.format(report_key))

s3_client = boto3.Session().client('s3')
result = s3_client.list_objects(Bucket=report_bucket, Prefix=report_key)
report_files = [report_file.get("Key") for report_file in result.get('Contents')]
print("Found Report Files:")
print("\n ".join(report_files))
```

Informe de infracciones

Si hay infracciones en comparación con la referencia, se generan en el informe de infracciones. Utilice el siguiente código para enumerar las infracciones.

```
violations = my_default_monitor.latest_monitoring_constraint_violations()
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)
constraints_df = pd.io.json.json_normalize(violations.body_dict["violations"])
constraints_df.head(10)
```

Esto solo se aplica a los conjuntos de datos que contienen datos tabulares. Los siguientes archivos de esquema especifican las estadísticas calculadas y las infracciones monitorizadas.

Archivos de salida para conjuntos de datos tabulares

Nombre de archivo	Description (Descripción)
`statistics.json`	Contiene estadísticas en columnas para cada característica del conjunto de datos que se

Nombre de archivo	Description (Descripción)
	analiza. Consulte el esquema de este archivo en el tema siguiente. **Note** Este archivo se crea únicamente para supervisar la calidad de los datos.
`constraint_violations.json`	Contiene una lista de infracciones que se encuentran en este conjunto de datos actual en comparación con el archivo de estadísticas de referencia y restricciones especificado en las rutas de acceso `baseline_constaints` y `baseline_statistics` .

Contenedor prediseñado de Amazon SageMaker Model MonitorGuarda un conjunto de CloudWatch métricas de Amazon para cada función de forma predeterminada.

El código del contenedor puede emitir CloudWatch métricas en esta ubicación:`/opt/ml/output/metrics/cloudwatch`.

Visualice los resultados de los puntos de enlace en tiempo real en Amazon Studio SageMaker

Si monitoriza un punto final en tiempo real, también puede visualizar los resultados en Amazon SageMaker Studio. Puede ver los detalles de la ejecución de cualquier trabajo de supervisión y puede crear gráficos que muestren la referencia y los valores capturados de cualquier métrica que calcule el trabajo de supervisión.

Para ver los resultados detallados de un trabajo de supervisión

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Componentes y registros ( ).

3. Elija Puntos de conexión en el menú desplegable.



4. En la pestaña de punto de conexión, elija el tipo de supervisión para el que desea ver los detalles del trabajo.



5. Elija el nombre de la ejecución del trabajo de supervisión del que quiere ver los detalles de la lista de trabajos de supervisión.



6. La pestaña DETALLES DEL TRABAJO DE SUPERVISIÓN se abre con un informe detallado del trabajo de supervisión.



MONITORING JOB DETAILS

Monitoring Execution Name

model-quality-monitoring-202012061900-b04c55d8a21a4e9f7286f608

Processing Job ARN

arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:processing-job/model-quality-monitoring-202012061900-b04c55d8a21a4e9f7286f608

Monitoring Schedule

DEMO-xgb-churn-monitoring-schedule-2020-12-02-1938

Monitoring Job Status

Completed With Violations

MONITORING JOB REPORT

Amazon SageMaker Model Monitor compared this run against the baseline and detected these constraint violations.

Constraint	Violation details
LessThanThreshold	Metric precision with 0.7644444444444445 +/- 0.00601732812931426 was LessThanThreshold '1.0'
LessThanThreshold	Metric truePositiveRate with 0.06684803731053245 +/- 0.00163265764989087 was LessThanThreshold '0.5714285714285714'
LessThanThreshold	Metric f1 with 0.12294496068620442 +/- 0.0027741665172884887 was LessThanThreshold '0.7272727272727273'
LessThanThreshold	Metric accuracy with 0.30989876265466815 +/- 0.0011167989498387925 was LessThanThreshold '0.9402985074626866'
GreaterThanThreshold	Metric falsePositiveRate with 0.05391658189216684 +/- 0.0018377499707814655 was GreaterThanThreshold '0.0'
LessThanThreshold	Metric trueNegativeRate with 0.9460834181078331 +/- 0.0018377499707814401 was LessThanThreshold '1.0'
GreaterThanThreshold	Metric falseNegativeRate with 0.9331519626894675 +/- 0.0016326576498908645 was GreaterThanThreshold '0.4285714285714286'
LessThanThreshold	Metric recall with 0.06684803731053245 +/- 0.00163265764989087 was LessThanThreshold '0.5714285714285714'
LessThanThreshold	Metric f2 with 0.08177236854616335 +/- 0.0019566109564544965 was LessThanThreshold '0.625'

Puede crear un gráfico que muestre las métricas de referencia y capturadas durante un período de tiempo.

Para crear un gráfico en SageMaker Studio para visualizar los resultados de la monitorización

1. Inicie sesión en Studio. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija el icono de Componentes y registros ( ).

3. Elija Puntos de conexión en el menú desplegable.



4. En la pestaña Punto de conexión, elija el tipo de supervisión para el que desea crear un gráfico. En este ejemplo, se muestra un gráfico para el tipo de supervisión de Calidad del modelo.



5. Elija Agregar gráfico.



6. En la pestaña PROPIEDADES DEL GRÁFICO, elija el período de tiempo, la estadística y la métrica que desee representar gráficamente. En este ejemplo, se muestra un gráfico para una Línea temporal de 1 semana, la Estadística Promedio y la Métrica F1.



7. El gráfico que muestra la estadística de la métrica de referencia y actual que eligió en el paso anterior aparece en la pestaña Punto de conexión.



Temas avanzados

Las siguientes secciones contienen tareas más avanzadas que explican cómo personalizar la supervisión mediante scripts de preprocesamiento y posprocesamiento, cómo crear su propio contenedor y cómo utilizarlos CloudFormation para crear un programa de monitoreo.

Temas

- Programaciones de supervisión personalizadas
- Cree un programa de monitoreo para un punto final en tiempo real con un recurso CloudFormation personalizado

Programaciones de supervisión personalizadas

Además de utilizar los mecanismos de monitorización integrados, puede crear sus propios programas y procedimientos de monitorización personalizados mediante scripts de preprocesamiento y postprocesamiento o mediante el uso o la creación de su propio contenedor.

Temas

- Preprocesamiento y postprocesamiento
- Support para sus propios contenedores con Amazon SageMaker Model Monitor

Preprocesamiento y postprocesamiento

Puede usar scripts de Python personalizados de preprocesamiento y postprocesamiento para transformar la entrada en el monitor de modelos o extender el código después de una ejecución de supervisión correcta. Cargue estos scripts en Amazon S3 y haga referencia a ellos cuando cree su monitor de modelos.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo personalizar los programas de supervisión con scripts de preprocesamiento y postprocesamiento. *`user placeholder text`*Sustitúyalo por tu propia información.

```
import boto3, os
from sagemaker import get_execution_role, Session
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator, DefaultModelMonitor

# Upload pre and postprocessor scripts
session = Session()
```

```
bucket = boto3.Session().resource("s3").Bucket(session.default_bucket())
prefix = "demo-sagemaker-model-monitor"
pre_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
 "preprocessor.py")).upload_file("preprocessor.py")
post_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
 "postprocessor.py")).upload_file("postprocessor.py")

# Get execution role
role = get_execution_role() # can be an empty string

# Instance type
instance_type = "instance-type"
# instance_type = "ml.m5.xlarge" # Example

# Create a monitoring schedule with pre and postprocessing
my_default_monitor = DefaultModelMonitor(
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type=instance_type,
    volume_size_in_gb=20,
    max_runtime_in_seconds=3600,
)

s3_report_path = "s3://{}/{}".format(bucket, "reports")
monitor_schedule_name = "monitor-schedule-name"
endpoint_name = "endpoint-name"
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
    post_analytics_processor_script=post_processor_script,
    record_preprocessor_script=pre_processor_script,
    monitor_schedule_name=monitor_schedule_name,
    # use endpoint_input for real-time endpoint
    endpoint_input=endpoint_name,
    # or use batch_transform_input for batch transform jobs
    # batch_transform_input=batch_transform_name,
    output_s3_uri=s3_report_path,
    statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
    constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)
```

Temas

- Archivo de comandos de preprocesamiento
- Muestreo personalizado
- Archivo de comandos de postprocesamiento

Archivo de comandos de preprocesamiento

Utilice scripts de preprocesamiento cuando necesite transformar las entradas del monitor de modelos.

Por ejemplo, suponga que la salida de su modelo es una matriz `[1.0, 2.1]`. El contenedor Amazon SageMaker Model Monitor solo funciona con estructuras JSON tabulares o aplanadas, como. {“*prediction0*”: `1.0`, “*prediction1*” : `2.1`} Puede utilizar un script de preprocesamiento como el siguiente para transformar la matriz en la estructura JSON correcta.

```
def preprocess_handler(inference_record):
    input_data = inference_record.endpoint_input.data
    output_data = inference_record.endpoint_output.data.rstrip("\n")
    data = output_data + "," + input_data
    return { str(i).zfill(20) : d for i, d in enumerate(data.split(",")) }
```

En otro ejemplo, suponga que el modelo tiene características opcionales y que utiliza `-1` para indicar que a la característica opcional le falta un valor. Si tiene un monitor de calidad de datos, es posible que desee eliminar el `-1` de la matriz de valores de entrada para que no se incluya en los cálculos de métricas del monitor. Puede utilizar un script como el siguiente para eliminar esos valores.

```
def preprocess_handler(inference_record):
    input_data = inference_record.endpoint_input.data
    return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))}
```

El script de preprocesamiento recibe un `inference_record` como única entrada. El siguiente fragmento de código muestra un ejemplo de `inference_record`.

```
{
  "captureData": {
    "endpointInput": {
      "observedContentType": "text/csv",
      "mode": "INPUT",
```

```
      "data": "132,25,113.2,96,269.9,107,,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1",
      "encoding": "CSV"
    },
    "endpointOutput": {
      "observedContentType": "text/csv; charset=utf-8",
      "mode": "OUTPUT",
      "data": "0.01076381653547287",
      "encoding": "CSV"
    }
  },
  "eventMetadata": {
    "eventId": "feca1ab1-8025-47e3-8f6a-99e3fdd7b8d9",
    "inferenceTime": "2019-11-20T23:33:12Z"
  },
  "eventVersion": "0"
}
```

El siguiente fragmento de código muestra la estructura de clases completa de un `inference_record`.

```
KEY_EVENT_METADATA = "eventMetadata"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID = "eventId"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME = "inferenceTime"
KEY_EVENT_METADATA_CUSTOM_ATTR = "customAttributes"

KEY_EVENTDATA_ENCODING = "encoding"
KEY_EVENTDATA_DATA = "data"

KEY_GROUND_TRUTH_DATA = "groundTruthData"

KEY_EVENTDATA = "captureData"
KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT = "endpointInput"
KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT = "endpointOutput"

KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT = "batchTransformOutput"
KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE = "observedContentType"
KEY_EVENTDATA_MODE = "mode"

KEY_EVENT_VERSION = "eventVersion"

class EventConfig:
    def __init__(self, endpoint, variant, start_time, end_time):
```

```
        self.endpoint = endpoint
        self.variant = variant
        self.start_time = start_time
        self.end_time = end_time


class EventMetadata:
    def __init__(self, event_metadata_dict):
        self.event_id = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID, None)
        self.event_time = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME, None)
        self.custom_attribute = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_CUSTOM_ATTR,
 None)


class EventData:
    def __init__(self, data_dict):
        self.encoding = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_ENCODING, None)
        self.data = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_DATA, None)
        self.observedContentType = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE,
 None)
        self.mode = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_MODE, None)

    def as_dict(self):
        ret = {
            KEY_EVENTDATA_ENCODING: self.encoding,
            KEY_EVENTDATA_DATA: self.data,
            KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE: self.observedContentType,
        }
        return ret


class CapturedData:
    def __init__(self, event_dict):
        self.event_metadata = None
        self.endpoint_input = None
        self.endpoint_output = None
        self.batch_transform_output = None
        self.ground_truth = None
        self.event_version = None
        self.event_dict = event_dict
        self._event_dict_postprocessed = False

        if KEY_EVENT_METADATA in event_dict:
            self.event_metadata = EventMetadata(event_dict[KEY_EVENT_METADATA])
```

```
        if KEY_EVENTDATA in event_dict:
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]:
                self.endpoint_input = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT])
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]:
                self.endpoint_output = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT])
            if KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]:
                self.batch_transform_output = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT])

        if KEY_GROUND_TRUTH_DATA in event_dict:
            self.ground_truth = EventData(event_dict[KEY_GROUND_TRUTH_DATA])
        if KEY_EVENT_VERSION in event_dict:
            self.event_version = event_dict[KEY_EVENT_VERSION]

    def as_dict(self):
        if self._event_dict_postprocessed is True:
            return self.event_dict
        if KEY_EVENTDATA in self.event_dict:
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]:
                self.event_dict[KEY_EVENTDATA][KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_INPUT] =
 self.endpoint_input.as_dict()
            if KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]:
                self.event_dict[KEY_EVENTDATA][
                    KEY_EVENTDATA_ENDPOINT_OUTPUT
                ] = self.endpoint_output.as_dict()
            if KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]:
                self.event_dict[KEY_EVENTDATA][KEY_EVENTDATA_BATCH_OUTPUT] =
 self.batch_transform_output.as_dict()

        self._event_dict_postprocessed = True
        return self.event_dict

    def __str__(self):
        return str(self.as_dict())
```

Muestreo personalizado

También puede aplicar una estrategia de muestreo personalizada en su script de preprocesamiento. Para ello, configure el contenedor propio y prediseñado del monitor de modelos para que haga caso omiso de un porcentaje de los registros de acuerdo con la frecuencia de muestreo especificada. En

el siguiente ejemplo, el controlador muestrea el 10 % de los registros devolviendo el registro del 10 % de las llamadas al controlador y, en caso contrario, devuelve una lista vacía.

```
import random

def preprocess_handler(inference_record):
    # we set up a sampling rate of 0.1
    if random.random() > 0.1:
        # return an empty list
        return []
    input_data = inference_record.endpoint_input.data
    return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))}
```

Registro personalizado de script de preprocesamiento

Si el script de preprocesamiento devuelve un error, compruebe los mensajes de excepción registrados para realizar la depuración. CloudWatch Puede acceder al registrador a CloudWatch través de la interfaz. `preprocess_handler` Puede registrar cualquier información que necesite de su script en. CloudWatch Esto puede resultar útil a la hora de depurar el script de preprocesamiento. El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la `preprocess_handler` interfaz para iniciar sesión en CloudWatch

```
def preprocess_handler(inference_record, logger):
    logger.info(f"I'm a processing record: {inference_record}")
    logger.debug(f"I'm debugging a processing record: {inference_record}")
    logger.warning(f"I'm processing record with missing value: {inference_record}")
    logger.error(f"I'm a processing record with bad value: {inference_record}")
    return inference_record
```

Archivo de comandos de postprocesamiento

Utilice un script de postprocesamiento cuando desee extender el código después de una ejecución de supervisión correcta.

```
def postprocess_handler():
    print("Hello from post-proc script!")
```

Support para sus propios contenedores con Amazon SageMaker Model Monitor

Amazon SageMaker Model Monitor proporciona un contenedor prediseñado con la capacidad de analizar los datos capturados desde puntos de enlace o trabajos de transformación por lotes para conjuntos de datos tabulares. Si desea traer su propio contenedor, el monitor de modelos proporciona puntos de extensión que puede utilizar.

Desde dentro del sistema, cuando se crea una `MonitoringSchedule`, el monitor de modelos inicia en última instancia los trabajos de procesamiento. Por lo tanto, el contenedor debe estar al tanto del contrato de trabajo de procesamiento documentado en el tema Cómo crear su propio contenedor de procesamiento (escenario avanzado). Tenga en cuenta que el monitor de modelos inicia el trabajo de procesamiento en su nombre según la programación. Al invocar, el monitor de modelos configura variables de entorno adicionales para que su contenedor tenga suficiente contexto para procesar los datos para esa ejecución particular de la supervisión programada. Para obtener información adicional sobre las entradas de contenedores, consulte Entradas de contrato de contenedor.

En el contenedor, utilizando las variables de entorno/contexto anteriores, ahora puede analizar el conjunto de datos para el período actual en su código personalizado. Una vez completado este análisis, puede optar por emitir sus informes para que se carguen en buckets de S3. Los informes que genera el contenedor prediseñado se documentan en Salidas del contrato de contenedor. Si desea que la visualización de los informes funcione en SageMaker Studio, debe utilizar el mismo formato. También puede optar por emitir informes completamente personalizados.

También puede emitir CloudWatch métricas desde el contenedor siguiendo las instrucciones que se indican enCloudWatch Métricas de Bring Your Own Containers.

Temas

- Entradas de contrato de contenedor
- Salidas del contrato de contenedor
- CloudWatch Métricas de Bring Your Own Containers

Entradas de contrato de contenedor

La plataforma Amazon SageMaker Model Monitor invoca tu código de contenedor según un cronograma específico. Si elige escribir su propio código de contenedor, están disponibles las siguientes variables de entorno. En este contexto, puede analizar el conjunto de datos actual o evaluar las restricciones si decide emitir métricas, si procede.

Las variables de entorno disponibles son las mismas para los puntos de conexión en tiempo real y los trabajos de transformación por lotes, excepto para la variable `dataset_format`. Si utiliza un punto de conexión en tiempo real, la variable `dataset_format` admite las siguientes opciones:

```
{\"sagemakerCaptureJson\": {\"captureIndexNames\": [\"endpointInput\",\"endpointOutput
\"]}}
```

Si utiliza un trabajo de transformación por lotes, `dataset_format` admite las siguientes opciones:

```
{\"csv\": {\"header\": [\"true\",\"false\"]}}
```

```
{\"json\": {\"line\": [\"true\",\"false\"]}}
```

```
{\"parquet\": {}}
```

El siguiente ejemplo de código muestra el conjunto completo de variables de entorno disponibles para el código de contenedor (y utiliza el formato `dataset_format` para un punto de conexión en tiempo real).

```
"Environment": {
 "dataset_format": "{\"sagemakerCaptureJson\": {\"captureIndexNames\": [\"endpointInput
\",\"endpointOutput\"]}}",
 "dataset_source": "/opt/ml/processing/endpointdata",
 "end_time": "2019-12-01T16: 20: 00Z",
 "output_path": "/opt/ml/processing/resultdata",
 "publish_cloudwatch_metrics": "Disabled",
 "sagemaker_endpoint_name": "endpoint-name",
 "sagemaker_monitoring_schedule_name": "schedule-name",
 "start_time": "2019-12-01T15: 20: 00Z"
}
```

Parameters

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`dataset_format`	Para un trabajo iniciado a partir de un `MonitoringSchedule` respaldado por un `Endpoint`, esto es `sageMakerCaptureJs`

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
	on con los índices de captura endpointI nput o endpointOutput , o ambos. Para un trabajo de transformación por lotes, esto especifica el formato de los datos, ya sea CSV, JSON o Parquet.
dataset_source	S usa un punto de conexión en tiempo real, la ruta local en la que están disponibles los datos correspondientes al período de supervisi ón, según lo especificado por start_time y end_time. En esta ruta, los datos están disponibles en /{endpoint-name}/{ variant-name}/yyyy/mm/dd/hh . A veces descargamos más de lo que especific an las horas de inicio y fin. Depende del código contenedor analizar los datos según sea necesario.
output_path	La ruta local para escribir informes de salida y otros archivos. Debe especificar este parámetro en la solicitud CreateMon itoringSchedule como Monitorin gOutputConfig.MonitoringOut put[0].LocalPath . Se carga en la ruta de S3Uri especificada en Monitorin gOutputConfig.MonitoringOut put[0].S3Uri .
publish_cloudwatch_metrics	Para un trabajo iniciado por CreateMon itoringSchedule , este parámetro se establece en Enabled. El contenedor puede elegir escribir el archivo de CloudWatch salida de Amazon en[filepath] .

Nombre del parámetro	Description (Descripción)
`sagemaker_endpoint_name`	Si utiliza un punto de conexión en tiempo real, el nombre del `Endpoint` para el que se lanzó este trabajo programado.
`sagemaker_monitoring_schedule_name`	El nombre de la `MonitoringSchedule` que lanzó este trabajo.
`*sagemaker_endpoint_datacapture_prefix*`	Si utiliza un punto de conexión en tiempo real, el prefijo especificado en el parámetro `DataCaptureConfig` del `Endpoint`. El contenedor puede usarlo si necesita acceder directamente a más datos de los que ya ha descargado la SageMaker IA en la `dataset_source` ruta.
`start_time, end_time`	Se ejecuta la ventana de tiempo para este análisis. Por ejemplo, para un trabajo programado para ejecutarse a las 05:00 UTC y un trabajo que se ejecuta el 20/02/2020, `start_time` : es 2020-02-19T06:00:00Z y `end_time`: es 2020-02-20T05:00:00Z
`baseline_constraints:`	La ruta local del archivo de restricción de referencia especificado en `BaselineConfig.ConstraintResource.S3Uri` . Esto solo está disponible si este parámetro se especificó en la solicitud `CreateMonitoringSchedule` .
`baseline_statistics`	La ruta de acceso local al archivo de estadísticas de referencia especificado en `BaselineConfig.StatisticsResource.S3Uri` . Esto solo está disponible si este parámetro se especificó en la solicitud `CreateMonitoringSchedule` :

Salidas del contrato de contenedor

El contenedor puede analizar los datos disponibles en la ruta `*dataset_source*` y escribir informes en la ruta en `*output_path*`. El código de contenedor puede escribir cualquier informe que se adapte a sus necesidades.

Si utiliza la estructura y el contrato siguientes, la SageMaker IA trata de forma especial algunos archivos de salida en la visualización y la API. Esto solo se aplica a los conjuntos de datos tabulares.

Archivos de salida para conjuntos de datos tabulares

Nombre de archivo	Description (Descripción)
`statistics.json`	Se espera que este archivo tenga estadísticas en columnas para cada característica en el conjunto de datos que se analiza. El esquema de este archivo está disponible en la siguiente sección.
`constraints.json`	Se espera que este archivo tenga las restricciones en las características observadas. El esquema de este archivo está disponible en la siguiente sección.
`constraints_violations.json`	Se espera que este archivo tenga la lista de infracciones encontradas en este conjunto de datos actual en comparación con el archivo de estadísticas de referencia y restricciones especificado en la ruta `baseline_constaints` y `baseline_statistics`.

Además, si el `publish_cloudwatch_metrics` valor es código `"Enabled"` contenedor puede emitir CloudWatch métricas de Amazon en esta ubicación:`/opt/ml/output/metrics/cloudwatch`. El esquema de estos archivos se describe en las secciones siguientes.

Temas

- Esquema para estadísticas (archivo statistics.json)
- Esquema para restricciones (archivo constraints.json)

Esquema para estadísticas (archivo statistics.json)

El esquema definido en el archivo `statistics.json` especifica los parámetros estadísticos que se van a calcular para la referencia y los datos que se capturan. También configura el bucket que debe utilizar KLL, un boceto de cuantiles muy compacto con esquema de compactación diferido.

```
{
    "version": 0,
    # dataset level stats
    "dataset": {
        "item_count": number
    },
    # feature level stats
    "features": [
        {
            "name": "feature-name",
            "inferred_type": "Fractional" | "Integral",
            "numerical_statistics": {
                "common": {
                    "num_present": number,
                    "num_missing": number
                },
                "mean": number,
                "sum": number,
                "std_dev": number,
                "min": number,
                "max": number,
                "distribution": {
                    "kll": {
                        "buckets": [
                            {
                                "lower_bound": number,
                                "upper_bound": number,
                                "count": number
                            }
                        ],
                        "sketch": {
                            "parameters": {
                                "c": number,
                                "k": number
                            },
                            "data": [
                                [
```

```
                                    num,
                                    num,
                                    num,
                                    num
                                ],
                                [
                                    num,
                                    num
                                ][
                                    num,
                                    num
                                ]
                            ]
                        }#sketch
                    }#KLL
                }#distribution
            }#num_stats
        },
        {
            "name": "feature-name",
            "inferred_type": "String",
            "string_statistics": {
                "common": {
                    "num_present": number,
                    "num_missing": number
                },
                "distinct_count": number,
                "distribution": {
                    "categorical": {
                         "buckets": [
                                {
                                    "value": "string",
                                    "count": number
                                }
                          ]
                     }
                }
            },
            #provision for custom stats
        }
    ]
}
```

Notas

- La SageMaker IA reconoce las métricas especificadas en cambios de visualización posteriores. El contenedor puede emitir más métricas en caso necesario.
- El boceto KLL es el boceto reconocido. Los contenedores personalizados pueden escribir su propia representación, pero la SageMaker IA no los reconocerá en las visualizaciones.
- Por defecto, la distribución se materializa en 10 buckets. No puede cambiar este valor.

Esquema para restricciones (archivo constraints.json)

Se utiliza un archivo constraints.json para expresar las restricciones que debe cumplir un conjunto de datos. Los contenedores de Amazon SageMaker Model Monitor pueden usar el archivo constraints.json para evaluar los conjuntos de datos. Los contenedores prediseñados proporcionan la capacidad de generar automáticamente el archivo constraints.json para un conjunto de datos de referencia. Si utiliza su propio contenedor, puede proporcionarle habilidades similares o puede crear el archivo constraints.json de otra manera. Aquí está el esquema para el archivo de restricciones que utiliza el contenedor prediseñado. Al utilizar sus propios contenedores puede adoptar el mismo formato o mejorarlo según sea necesario.

```
{
    "version": 0,
    "features":
    [
        {
            "name": "string",
            "inferred_type": "Integral" | "Fractional" |
                    | "String" | "Unknown",
            "completeness": number,
            "num_constraints":
            {
                "is_non_negative": boolean
            },
            "string_constraints":
            {
                "domains":
                [
                    "list of",
                    "observed values",
                    "for small cardinality"
```

```
                ]
            },
            "monitoringConfigOverrides":
            {}
        }
    ],
    "monitoring_config":
    {
        "evaluate_constraints": "Enabled",
        "emit_metrics": "Enabled",
        "datatype_check_threshold": 0.1,
        "domain_content_threshold": 0.1,
        "distribution_constraints":
        {
            "perform_comparison": "Enabled",
            "comparison_threshold": 0.1,
            "comparison_method": "Simple"||"Robust",
            "categorical_comparison_threshold": 0.1,
            "categorical_drift_method": "LInfinity"||"ChiSquared"
        }
    }
}
```

El objeto `monitoring_config` contiene opciones para el trabajo de supervisión de la característica. En la tabla siguiente se describe cada opción.

Supervisión de restricciones

Constraint	Description (Descripción)
`evaluate_constraints`	Cuando está `Enabled`, evalúa si el conjunto de datos actual que se está analizando satisface las restricciones especificadas en el archivo constraints.json tomado como referencia. Valores válidos: `Enabled` o `Disabled` Valor predeterminado: `Enabled`
`emit_metrics`	Cuando`Enabled`, emite CloudWatch métricas para los datos contenidos en el archivo.

Constraint	Description (Descripción)
	Valores válidos: `Enabled` o `Disabled` Valor predeterminado: `Enabled`
`datatype_check_threshold`	Si el umbral está por encima del valor del `datatype_check_threshold` especific ado, esto provoca un error que se trata como una infracción en el informe de infracciones. Si los tipos de datos de la ejecución actual no son los mismos que en el conjunto de datos de referencia, este umbral se utiliza para evaluar si debe marcarse como una infracción. Durante el paso de línea base, las restricciones generadas sugieren el tipo de datos inferido para cada columna. El parámetro `datatype_check_threshold` se puede modificar para ajustar el umbral cuando se marca como infracción. Valores válidos: número flotante Predeterminado: 0.1
`domain_content_threshold`	Si hay más valores desconocidos para un campo String en el conjunto de datos actual que en el conjunto de datos de referencia, este umbral se puede usar para dictar si necesita marcarse como una infracción. Valores válidos: número flotante Predeterminado: 0.1

Constraint	Description (Descripción)
`distribution_constraints`	`perform_comparison` Cuando está `Enabled`, este indicador indica al código que realice una comparación de distribución entre la distribución de referencia y la distribución observada para el conjunto de datos actual. Valores válidos: `Enabled` o `Disabled` Valor predeterminado: `Enabled`
	`comparison_threshold` Si el umbral está por encima del valor establecido para el `comparison_threshold` , esto provoca un error que se trata como infracción en el informe de infracción. La distancia se calcula obteniendo la diferencia absoluta máxima entre las funciones de distribución acumulativas de dos distribuciones. Valores válidos: número flotante Predeterminado: 0.1

Constraint	Description (Descripción)
	`comparison_method` Ya sea para calcular `linf_simple` o `linf_robust`. El `linf_simple` se basa en la diferencia absoluta máxima entre las funciones de distribución acumulativas de dos distribuciones. El cálculo de `linf_robust` se basa en `linf_simple`, pero se utiliza cuando no hay suficientes muestras. La fórmula `linf_robust` se basa en la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras. Valores válidos: `linf_simple` o `linf_robust`
	`categorical_comparison_threshold` Opcional. Establece un umbral para las características categóricas. Si el valor del conjunto de datos supera el umbral establecido, se registra la infracción en el informe de infracción. Valores válidos: número flotante Valor predeterminado: el valor asignado el parámetro `comparison_threshold`

Constraint	Description (Descripción)
	`categorical_drift_method` Opcional. En el caso de las características categóricas, especifica el método de computación utilizado para detectar la desviación de distribución. Si no estableces este parámetro, se utiliza la prueba K-S (LInfinity). Valores válidos: `LInfinity` o `ChiSquared` Valor predeterminado: `LInfinity`

CloudWatch Métricas de Bring Your Own Containers

Si el `publish_cloudwatch_metrics` valor está `Enabled` en el `Environment` mapa del `/opt/ml/processing/processingjobconfig.json` archivo, el código del contenedor emite CloudWatch las métricas de Amazon en esta ubicación:`/opt/ml/output/metrics/cloudwatch`.

El esquema de este archivo se basa estrechamente en la CloudWatch `PutMetrics` API. El espacio de nombres no se especifica aquí. De forma predeterminada, es lo siguiente:

- `For real-time endpoints: /aws/sagemaker/Endpoint/data-metrics`
- `For batch transform jobs: /aws/sagemaker/ModelMonitoring/data-metrics`

Sin embargo, puede especificar dimensiones. Se recomienda agregar las siguientes dimensiones como mínimo:

- `Endpoint` y `MonitoringSchedule` para puntos de conexión en tiempo real
- `MonitoringSchedule` para trabajos de transformación por lotes

En los siguientes fragmentos de código JSON, se muestra cómo configurar las dimensiones.

Para un punto de conexión en tiempo real, consulte el siguiente fragmento de código JSON, que incluye las dimensiones `Endpoint` y `MonitoringSchedule`:

```
{
```

```
    "MetricName": "", # Required
    "Timestamp": "2019-11-26T03:00:00Z", # Required
    "Dimensions" : [{"Name":"Endpoint","Value":"endpoint_0"},
{"Name":"MonitoringSchedule","Value":"schedule_0"}]
    "Value": Float,
    # Either the Value or the StatisticValues field can be populated and not both.
    "StatisticValues": {
        "SampleCount": Float,
        "Sum": Float,
        "Minimum": Float,
        "Maximum": Float
    },
    "Unit": "Count", # Optional
}
```

Para un trabajo de transformación por lotes, consulte el siguiente fragmento de JSON, que incluye la dimensión `MonitoringSchedule`:

```
{
    "MetricName": "", # Required
    "Timestamp": "2019-11-26T03:00:00Z", # Required
    "Dimensions" : [{"Name":"MonitoringSchedule","Value":"schedule_0"}]
    "Value": Float,
    # Either the Value or the StatisticValues field can be populated and not both.
    "StatisticValues": {
        "SampleCount": Float,
        "Sum": Float,
        "Minimum": Float,
        "Maximum": Float
    },
    "Unit": "Count", # Optional
}
```

Cree un programa de monitoreo para un punto final en tiempo real con un recurso CloudFormation personalizado

Si utiliza un punto final en tiempo real, puede utilizar un recurso CloudFormation personalizado para crear un cronograma de monitoreo. El recurso personalizado está en Python. Para implementarlo, consulte la implementación de Python Lambda.

Recurso personalizado

Comience por añadir un recurso personalizado a su CloudFormation plantilla. Esto apunta a una función de AWS Lambda que creará en el siguiente paso.

Este recurso le permite personalizar los parámetros de la programación de supervisión. Puede añadir o eliminar más parámetros modificando el CloudFormation recurso y la función Lambda en el siguiente recurso de ejemplo.

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
    "Resources": {
        "MonitoringSchedule": {
            "Type": "Custom::MonitoringSchedule",
            "Version": "1.0",
            "Properties": {
                "ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:function:lambda-
name",
                "ScheduleName": "YourScheduleName",
                "EndpointName": "YourEndpointName",
                "BaselineConstraintsUri": "s3://your-baseline-constraints/
constraints.json",
                "BaselineStatisticsUri": "s3://your-baseline-stats/statistics.json",
                "PostAnalyticsProcessorSourceUri": "s3://your-post-processor/
postprocessor.py",
                "RecordPreprocessorSourceUri": "s3://your-preprocessor/
preprocessor.py",
                "InputLocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata",
                "OutputLocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
                "OutputS3URI": "s3://your-output-uri",
                "ImageURI": "111111111111.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/your-image",
                "ScheduleExpression": "cron(0 * ? * * *)",
                "PassRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole"
            }
        }
    }
}
```

Código de recurso personalizado de Lambda

Este recurso CloudFormation personalizado utiliza la AWS biblioteca Custom Resource Helper, que puede instalar con pip mediante. `pip install crhelper`

Esta función Lambda se invoca CloudFormation durante la creación y eliminación de la pila. Esta función Lambda es responsable de crear y eliminar la programación de monitorización y utilizar los parámetros definidos en el recurso personalizado descrito en la sección anterior.

```
import boto3
import botocore
import logging

from crhelper import CfnResource
from botocore.exceptions import ClientError


logger = logging.getLogger(__name__)
sm = boto3.client('sagemaker')

# cfnhelper makes it easier to implement a CloudFormation custom resource
helper = CfnResource()

# CFN Handlers

def handler(event, context):
    helper(event, context)


@helper.create
def create_handler(event, context):
    """
    Called when CloudFormation custom resource sends the create event
    """
    create_monitoring_schedule(event)


@helper.delete
def delete_handler(event, context):
    """
    Called when CloudFormation custom resource sends the delete event
    """
    schedule_name = get_schedule_name(event)
```

```
    delete_monitoring_schedule(schedule_name)


@helper.poll_create
def poll_create(event, context):
    """
    Return true if the resource has been created and false otherwise so
    CloudFormation polls again.
    """
    schedule_name = get_schedule_name(event)
    logger.info('Polling for creation of schedule: %s', schedule_name)
    return is_schedule_ready(schedule_name)

@helper.update
def noop():
    """
    Not currently implemented but crhelper will throw an error if it isn't added
    """
    pass

# Helper Functions

def get_schedule_name(event):
    return event['ResourceProperties']['ScheduleName']

def create_monitoring_schedule(event):
    schedule_name = get_schedule_name(event)
    monitoring_schedule_config = create_monitoring_schedule_config(event)

    logger.info('Creating monitoring schedule with name: %s', schedule_name)

    sm.create_monitoring_schedule(
        MonitoringScheduleName=schedule_name,
        MonitoringScheduleConfig=monitoring_schedule_config)

def is_schedule_ready(schedule_name):
    is_ready = False

    schedule = sm.describe_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name)
    status = schedule['MonitoringScheduleStatus']

    if status == 'Scheduled':
        logger.info('Monitoring schedule (%s) is ready', schedule_name)
        is_ready = True
```

```
    elif status == 'Pending':
        logger.info('Monitoring schedule (%s) still creating, waiting and polling
 again...', schedule_name)
    else:
        raise Exception('Monitoring schedule ({}) has unexpected status:
 {}'.format(schedule_name, status))

    return is_ready

def create_monitoring_schedule_config(event):
    props = event['ResourceProperties']

    return {
        "ScheduleConfig": {
            "ScheduleExpression": props["ScheduleExpression"],
        },
        "MonitoringJobDefinition": {
            "BaselineConfig": {
                "ConstraintsResource": {
                    "S3Uri": props['BaselineConstraintsUri'],
                },
                "StatisticsResource": {
                    "S3Uri": props['BaselineStatisticsUri'],
                }
            },
            "MonitoringInputs": [
                {
                    "EndpointInput": {
                        "EndpointName": props["EndpointName"],
                        "LocalPath": props["InputLocalPath"],
                    }
                }
            ],
            "MonitoringOutputConfig": {
                "MonitoringOutputs": [
                    {
                        "S3Output": {
                            "S3Uri": props["OutputS3URI"],
                            "LocalPath": props["OutputLocalPath"],
                        }
                    }
                ],
            },
            "MonitoringResources": {
```

```
                "ClusterConfig": {
                    "InstanceCount": 1,
                    "InstanceType": "ml.t3.medium",
                    "VolumeSizeInGB": 50,
                }
            },
            "MonitoringAppSpecification": {
                "ImageUri": props["ImageURI"],
                "RecordPreprocessorSourceUri":
 props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'],
                "PostAnalyticsProcessorSourceUri":
 props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'],
            },
            "StoppingCondition": {
                "MaxRuntimeInSeconds": 300
            },
            "RoleArn": props["PassRoleArn"],
        }
    }


def delete_monitoring_schedule(schedule_name):
    logger.info('Deleting schedule: %s', schedule_name)
    try:
        sm.delete_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name)
    except ClientError as e:
        if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFound':
            logger.info('Resource not found, nothing to delete')
        else:
            logger.error('Unexpected error while trying to delete monitoring schedule')
            raise e
```

Monitor de modelo FAQs

Consulta lo siguiente FAQs para obtener más información sobre Amazon SageMaker Model Monitor.

P: ¿Cómo ayudan Model Monitor y SageMaker Clarify a los clientes a monitorear el comportamiento de los modelos?

Los clientes pueden monitorear el comportamiento del modelo en cuatro dimensiones: calidad de los datos, calidad del modelo, desviación de sesgo y desviación de atribución de características a través de Amazon SageMaker Model Monitor y SageMaker Clarify. Model Monitor supervisa continuamente

la calidad de los modelos de aprendizaje automático de Amazon SageMaker AI en producción. Esto incluye supervisar la desviación en la calidad de los datos y las métricas de calidad del modelo, como la precisión y el RMSE. SageMaker El monitoreo de sesgos de Clarify ayuda a los científicos de datos y a los ingenieros de aprendizaje automático a monitorear el sesgo en la predicción del modelo y la desviación de atribución de características.

P: ¿Qué ocurre en segundo plano cuando el monitor de modelos de SageMaker está habilitado?

Amazon SageMaker Model Monitor automatiza la supervisión de modelos, lo que reduce la necesidad de monitorizarlos manualmente o de crear herramientas adicionales. Para automatizar el proceso, el monitor de modelos le permite crear un conjunto de estadísticas y restricciones de referencia a partir de los datos con los que se entrenó el modelo y, a continuación, configurar una programación para supervisar las predicciones realizadas en su punto de conexión. El monitor de modelos utiliza reglas para detectar desviaciones en sus modelos y le avisa cuando se producen. Los siguientes pasos describen lo que ocurre cuando se habilita la supervisión del modelo:

- Supervisión del modelo habilitada: para un punto de conexión en tiempo real, tiene que habilitar el punto de conexión para capturar datos de las solicitudes entrantes a un modelo ML implementado y las predicciones del modelo resultantes. Para un trabajo de transformación por lotes, habilite la captura de datos de las entradas y salidas de la transformación por lotes.
- Trabajo de procesamiento de referencia: a continuación, cree una referencia a partir del conjunto de datos que se utilizó para entrenar el modelo. La referencia calcula las métricas y sugiere las limitaciones de las métricas. Por ejemplo, la puntuación de recuperación del modelo no debe retroceder y caer por debajo de 0,571, o la puntuación de precisión no debe caer por debajo de 1,0. Las predicciones en tiempo real o por lotes del modelo se comparan con las restricciones y se consideran infracciones si están fuera de los valores restringidos.
- Trabajo de supervisión: a continuación, cree una programación de supervisión que especifique qué datos se recopilarán, con qué frecuencia se recopilarán, cómo analizarlos y qué informes se producirán.
- Trabajo de fusión: esto solo se aplica si utilizas Amazon SageMaker Ground Truth. El monitor de modelos compara las predicciones que hace su modelo con las etiquetas de Ground Truth para medir la calidad del modelo. Para que esto funcione, debe etiquetar periódicamente los datos capturados por su punto de conexión o trabajo de transformación por lotes y cargarlos en Amazon S3.

  Después de crear y cargar las etiquetas de Ground Truth, incluya la ubicación de las etiquetas como parámetro al crear el trabajo de supervisión.

Cuando usa el monitor de modelos para supervisar un trabajo de transformación por lotes en lugar de un punto de conexión en tiempo real, en lugar de recibir solicitudes a un punto de conexión y rastrear las predicciones, el monitor de modelos supervisa las entradas y salidas de las inferencias. En una programación del monitor de modelos, el cliente proporciona el recuento y el tipo de instancias que se van a utilizar en el trabajo de procesamiento. Estos recursos permanecen reservados hasta que se elimine la programación, independientemente del estado de la ejecución actual.

P: ¿Qué es la captura de datos, por qué es necesaria y cómo puedo habilitarla?

Para registrar las entradas de su punto de conexión y las salidas de inferencia del modelo implementado en Amazon S3, puede habilitar una característica llamada Captura de datos. Para obtener más información sobre cómo habilitarla para un trabajo de transformación por lotes y de punto de conexión en tiempo real, consulte Captura de datos del punto de conexión en tiempo real y Captura de datos del trabajo de transformación por lotes.

P: ¿La activación de la captura de datos afecta al rendimiento de un punto de conexión en tiempo real?

La captura de datos se realiza de forma asíncrona sin afectar al tráfico de producción. Después de habilitar la captura de datos, la carga de solicitud y respuesta, junto con algunos metadatos adicionales, se guarda en la ubicación de Amazon S3 especificada en `DataCaptureConfig`. Tenga en cuenta que puede haber un retraso en la propagación de los datos capturados a Amazon S3.

También puede ver los datos capturados so enumera los archivos de captura de datos almacenados en Amazon S3. El formato de la ruta de Amazon S3 es: `s3:///{endpoint-name}/{variant-name}/yyyy/mm/dd/hh/filename.jsonl`. La captura de datos de Amazon S3 debe realizarse en la misma región que la programación del monitor de modelos. También debe asegurarse de que los nombres de las columnas del conjunto de datos de referencia solo tengan letras minúsculas y un guión bajo (_) como único separador.

P: ¿Por qué se necesita Ground Truth para la supervisión de modelos?

Las siguientes funciones del monitor de modelos requieren las etiquetas Ground Truth:

- La supervisión de la calidad del modelo compara las predicciones que hace su modelo con las etiquetas de Ground Truth para medir la calidad del modelo.
- La supervisión del sesgo del modelo supervisa el sesgo en las predicciones. Una forma en que se puede introducir el sesgo en los modelos de ML implementados es cuando los datos utilizados en el entrenamiento difieren de los datos utilizados para generar las predicciones. Esto

es especialmente pronunciado si los datos utilizados para el entrenamiento cambian con el tiempo (como la fluctuación de las tasas hipotecarias) y la predicción del modelo no es tan precisa a menos que se vuelva a entrenar el modelo con datos actualizados. Por ejemplo, un modelo para predecir los precios de las viviendas pueden sesgarse si las tasas hipotecarias utilizadas para entrenar el modelo difieren de las tasas hipotecarias más actuales del mundo real.

P: En el caso de los clientes que utilizan Ground Truth para el etiquetado, ¿qué medidas puedo tomar para controlar la calidad del modelo?

La supervisión de la calidad del modelo compara las predicciones que hace su modelo con las etiquetas de Ground Truth para medir la calidad del modelo. Para que esto funcione, debe etiquetar periódicamente los datos capturados por su punto de conexión o trabajo de transformación por lotes y cargarlos en Amazon S3. Además de las capturas, la ejecución de supervisión del sesgo del modelo también requiere datos de Ground Truth. En casos de uso reales, los datos de Ground Truth deben recopilarse y cargarse periódicamente en la ubicación designada de Amazon S3. Para cotejar las etiquetas de Ground Truth con los datos de predicción capturados, debe haber un identificador único para cada registro del conjunto de datos. Para ver la estructura de cada registro de datos de Ground Truth, consulte Ingest Ground Truth Labels y Merge Them With Predictions.

El siguiente ejemplo de código se puede utilizar para generar datos artificiales de Ground Truth para un conjunto de datos tabular.

```
import random

def ground_truth_with_id(inference_id):
    random.seed(inference_id)  # to get consistent results
    rand = random.random()
    # format required by the merge container
    return {
        "groundTruthData": {
            "data": "1" if rand < 0.7 else "0",  # randomly generate positive labels
 70% of the time
            "encoding": "CSV",
        },
        "eventMetadata": {
            "eventId": str(inference_id),
        },
        "eventVersion": "0",
    }
```

```
def upload_ground_truth(upload_time):
    records = [ground_truth_with_id(i) for i in range(test_dataset_size)]
    fake_records = [json.dumps(r) for r in records]
    data_to_upload = "\n".join(fake_records)
    target_s3_uri = f"{ground_truth_upload_path}/{upload_time:%Y/%m/%d/%H/%M%S}.jsonl"
    print(f"Uploading {len(fake_records)} records to", target_s3_uri)
    S3Uploader.upload_string_as_file_body(data_to_upload, target_s3_uri)
# Generate data for the last hour
upload_ground_truth(datetime.utcnow() - timedelta(hours=1))
# Generate data once a hour
def generate_fake_ground_truth(terminate_event):
    upload_ground_truth(datetime.utcnow())
    for _ in range(0, 60):
        time.sleep(60)
        if terminate_event.is_set():
            break


ground_truth_thread = WorkerThread(do_run=generate_fake_ground_truth)
ground_truth_thread.start()
```

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo generar tráfico artificial para enviarlo al punto de conexión del modelo. Observe el atributo `inferenceId` utilizado anteriormente para invocar. Si está presente, se usa para unirse a los datos de Ground Truth (de lo contrario, se usa `eventId`).

```
import threading

class WorkerThread(threading.Thread):
    def __init__(self, do_run, *args, **kwargs):
        super(WorkerThread, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.__do_run = do_run
        self.__terminate_event = threading.Event()

    def terminate(self):
        self.__terminate_event.set()

    def run(self):
        while not self.__terminate_event.is_set():
            self.__do_run(self.__terminate_event)
def invoke_endpoint(terminate_event):
    with open(test_dataset, "r") as f:
        i = 0
```

```
        for row in f:
            payload = row.rstrip("\n")
            response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
                EndpointName=endpoint_name,
                ContentType="text/csv",
                Body=payload,
                InferenceId=str(i),  # unique ID per row
            )
            i += 1
            response["Body"].read()
            time.sleep(1)
            if terminate_event.is_set():
                break


# Keep invoking the endpoint with test data
invoke_endpoint_thread = WorkerThread(do_run=invoke_endpoint)
invoke_endpoint_thread.start()
```

Debe cargar los datos de Ground Truth a un bucket de Amazon S3 que tenga el mismo formato de ruta que los datos capturados, que tiene el siguiente formato: `s3://<bucket>/<prefix>/yyyy/mm/dd/hh`

> **Note**
>
> La fecha de esta ruta es la fecha en que se recopiló la etiqueta de Ground Truth. No tiene que coincidir con la fecha en que se generó la inferencia.

P: ¿Cómo pueden los clientes personalizar los programas de supervisión?

Además de utilizar los mecanismos de supervisión integrados, puede crear sus propios programas y procedimientos de supervisión personalizados mediante scripts de preprocesamiento y postprocesamiento o mediante el uso o la creación de su propio contenedor. Es importante tener en cuenta que los scripts de preprocesamiento y postprocesamiento solo funcionan con trabajos de calidad de datos y modelos.

Amazon SageMaker AI le permite monitorear y evaluar los datos observados por los puntos finales del modelo. Para ello, debe crear una referencia con la que comparar el tráfico en tiempo real. Una vez que la referencia esté lista, establezca una programación para evaluarla y compararla

continuamente con la referencia. Al crear una programación, puede proporcionar el script preprocesamiento y postprocesamiento.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo personalizar los programas de supervisión con scripts de preprocesamiento y postprocesamiento.

```
import boto3, osfrom sagemaker import get_execution_role, Sessionfrom
 sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator, DefaultModelMonitor
# Upload pre and postprocessor scripts
session = Session()
bucket = boto3.Session().resource("s3").Bucket(session.default_bucket())
prefix = "demo-sagemaker-model-monitor"
pre_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
 "preprocessor.py")).upload_file("preprocessor.py")
post_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
 "postprocessor.py")).upload_file("postprocessor.py")
# Get execution role
role = get_execution_role() # can be an empty string
# Instance type
instance_type = "instance-type"
# instance_type = "ml.m5.xlarge" # Example
# Create a monitoring schedule with pre and post-processing
my_default_monitor = DefaultModelMonitor(
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type=instance_type,
    volume_size_in_gb=20,
    max_runtime_in_seconds=3600,
)

s3_report_path = "s3://{}/{}".format(bucket, "reports")
monitor_schedule_name = "monitor-schedule-name"
endpoint_name = "endpoint-name"
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
    post_analytics_processor_script=post_processor_script,
    record_preprocessor_script=pre_processor_script,
    monitor_schedule_name=monitor_schedule_name,
    # use endpoint_input for real-time endpoint
    endpoint_input=endpoint_name,
    # or use batch_transform_input for batch transform jobs
# batch_transform_input=batch_transform_name,
    output_s3_uri=s3_report_path,
    statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
```

```
    constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
    schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
    enable_cloudwatch_metrics=True,
)
```

P: ¿Cuáles son algunos de los escenarios o casos de uso en los que puedo utilizar un script de preprocesamiento?

Puede utilizar scripts de preprocesamiento cuando necesite transformar las entradas del monitor de modelos. Considere los siguientes escenarios de ejemplo:

1. Script de preprocesamiento para la transformación de datos.

   Suponga que la salida de su modelo es una matriz: `[1.0, 2.1]`. El contenedor del monitor de modelos solo funciona con estructuras JSON tabulares o aplanadas, como `{“prediction0”: 1.0, “prediction1” : 2.1}`. Puede utilizar un script de preprocesamiento como el siguiente ejemplo para transformar la matriz en la estructura JSON correcta.

   ```
   def preprocess_handler(inference_record):
       input_data = inference_record.endpoint_input.data
       output_data = inference_record.endpoint_output.data.rstrip("\n")
       data = output_data + "," + input_data
       return { str(i).zfill(20) : d for i, d in enumerate(data.split(",")) }
   ```

2. Excluya determinados registros de los cálculos métricos del monitor de modelos.

   Suponga que el modelo tiene características opcionales y que utiliza `-1` para indicar que a la característica opcional le falta un valor. Si tiene un monitor de calidad de datos, es posible que desee eliminar el `-1` de la matriz de valores de entrada para que no se incluya en los cálculos de métricas del monitor. Puede utilizar un script como el siguiente para eliminar esos valores.

   ```
   def preprocess_handler(inference_record):
       input_data = inference_record.endpoint_input.data
       return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))}
   ```

3. Aplique una estrategia de muestreo personalizada.

   También puede aplicar una estrategia de muestreo personalizada en su script de preprocesamiento. Para ello, configure el contenedor propio y prediseñado del monitor de modelos para que haga caso omiso de un porcentaje de los registros de acuerdo con la frecuencia de muestreo especificada. En el siguiente ejemplo, el controlador muestrea el 10 % de los registros

devolviendo el registro del 10 % de las llamadas al controlador y, en caso contrario, devuelve una lista vacía.

```
import random

def preprocess_handler(inference_record):
    # we set up a sampling rate of 0.1
    if random.random() > 0.1:
        # return an empty list
        return []
    input_data = inference_record.endpoint_input.data
    return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))}
```

4. Utilice un registro personalizado.

   Puedes registrar cualquier información que necesites de tu script en Amazon CloudWatch. Esto puede resultar útil a la hora de depurar el script de preprocesamiento en caso de que se produzca un error. El siguiente ejemplo muestra cómo puedes usar la `preprocess_handler` interfaz para iniciar sesión CloudWatch.

   ```
   def preprocess_handler(inference_record, logger):
       logger.info(f"I'm a processing record: {inference_record}")
       logger.debug(f"I'm debugging a processing record: {inference_record}")
       logger.warning(f"I'm processing record with missing value: {inference_record}")
       logger.error(f"I'm a processing record with bad value: {inference_record}")
       return inference_record
   ```

> **Note**
>
> Cuando el script de preprocesamiento se ejecuta en datos de transformación por lotes, el tipo de entrada no siempre es el objeto `CapturedData`. En el caso de los datos CSV, el tipo es una cadena. Para los datos JSON, el tipo es un diccionario de Python.

P: ¿Cuándo puedo aprovechar un script de postprocesamiento?

Puede utilizar un script de postprocesamiento como extensión después de una ejecución de supervisión correcta. El siguiente es un ejemplo sencillo, pero puede realizar o llamar a cualquier función empresarial que necesite realizar tras una ejecución de supervisión satisfactoria.

```
def postprocess_handler():
    print("Hello from the post-processing script!")
```

P: ¿Cuándo debo considerar la posibilidad de utilizar mi propio contenedor para la supervisión de modelos?

SageMaker La IA proporciona un contenedor prediseñado para analizar los datos capturados en los puntos finales o realizar tareas de transformación por lotes para conjuntos de datos tabulares. Sin embargo, hay situaciones en las que puede que desee crear su propio contenedor. Considere los siguientes escenarios:

- Tiene requisitos normativos y de conformidad que exigen utilizar únicamente los contenedores que se creen y mantengan internamente en su organización.
- Si desea incluir algunas bibliotecas de terceros, puede colocar un `requirements.txt` archivo en un directorio local y hacer referencia a él mediante el `source_dir` parámetro del estimador de SageMaker IA, que permite la instalación de la biblioteca en tiempo de ejecución. Sin embargo, si tiene muchas bibliotecas o dependencias que aumentan el tiempo de instalación mientras ejecuta el trabajo de entrenamiento, puede que le interese utilizar su propio contenedor.
- Su entorno no requiere conectividad a Internet (o silo), lo que impide la descarga de paquetes.
- Desea supervisar los datos que están en formatos de datos distintos de los tabulares, como los casos de uso de NLP o CV.
- Cuando necesite métricas de supervisión adicionales a las compatibles con el monitor de modelos.

P: Tengo modelos de NLP y CV. ¿Cómo puedo supervisarlos para detectar la desviación de datos?

El contenedor prediseñado de Amazon SageMaker AI admite conjuntos de datos tabulares. Si desea supervisar modelos de NLP y CV, puede utilizar su propio contenedor y aprovechar los puntos de extensión que proporciona el monitor de modelos. Para obtener más información sobre los requisitos, consulte Utilice sus propios contenedores. A continuación, se muestran más ejemplos:

- Para obtener una explicación detallada de cómo utilizar el monitor de modelos para un caso práctico de visión artificial, consulte Detecting and Analyzing incorrect predictions.
- Para ver un escenario en el que se puede aprovechar Model Monitor para un caso de uso de la PNL, consulte Detectar la desviación de datos de la PNL con Amazon SageMaker Model Monitor personalizado.

P: Deseo eliminar el punto de conexión del modelo para el que estaba activado el monitor de modelos, pero no puedo hacerlo porque el programa de supervisión sigue activo. ¿Qué tengo que hacer?

Si desea eliminar un punto final de inferencia alojado en SageMaker AI que tenga habilitado Model Monitor, primero debe eliminar el programa de monitoreo del modelo (con la `DeleteMonitoringSchedule` CLI o la API). A continuación, elimine el punto de conexión.

P: ¿ SageMaker Model Monitor calcula las métricas y las estadísticas para las entradas?

El monitor de modelos calcula métricas y estadísticas para la salida, no para la entrada.

P: ¿Soporta SageMaker Model Monitor puntos finales multimodelo?

No, el monitor de modelos admite solo puntos de conexión que alojan un solo modelo y no admite la supervisión de puntos de conexión multimodelo.

P: ¿ SageMaker Model Monitor proporciona datos de monitoreo sobre contenedores individuales en un proceso de inferencia?

El monitor de modelos admite la supervisión de canalizaciones de inferencia, pero la captura y el análisis de datos se realiza para toda la canalización, no para contenedores individuales en la canalización.

P: ¿Qué puedo hacer para evitar que las solicitudes de inferencia se vean afectadas cuando se configura la captura de datos?

Para evitar que las solicitudes de inferencia se vean afectadas, la captura de datos deja de capturar solicitudes con niveles altos de uso de disco. Se recomienda mantener la utilización del disco por debajo del 75 % para garantizar que la captura de datos siga capturando las solicitudes.

P: ¿La captura de datos de Amazon S3 puede estar en una AWS región diferente a la región en la que se configuró el programa de monitoreo?

La captura de datos de Amazon S3 debe realizarse en la misma región que la programación de supervisión de modelos.

P: ¿Qué es una referencia y cómo puedo crearla? ¿Puedo crear una referencia personalizada?

La referencia sirve para comparar las predicciones en tiempo real o por lotes del modelo. Calcula las estadísticas y las métricas junto con sus restricciones. Durante la supervisión, todos estos elementos se utilizan en conjunto para identificar las infracciones.

Para usar la solución predeterminada de Amazon SageMaker Model Monitor, puede aprovechar el SDK de Amazon SageMaker Python. En concreto, utilice el método suggest_baseline de la ModelMonitorModelQualityMonitorclase para activar un trabajo de procesamiento que calcule las métricas y las restricciones de la línea base.

El resultado de un trabajo de referencia son dos archivos: `statistics.json` y `constraints.json`. El esquema de estadísticas y el esquema de restricciones contienen el esquema de los archivos respectivos. Puede revisar las restricciones generadas y modificarlas antes de utilizarlas para la supervisión. En función de su comprensión del dominio y del problema empresarial, puede hacer que una restricción sea más agresiva o flexibilizarla para controlar el número y la naturaleza de las infracciones.

P: ¿Cuáles son las pautas para crear un conjunto de datos de referencia?

El requisito principal para cualquier tipo de supervisión es tener un conjunto de datos de referencia que se utilice para calcular las métricas y las restricciones. Normalmente, este es el conjunto de datos de entrenamiento que utiliza el modelo, pero en algunos casos puede optar por utilizar algún otro conjunto de datos de referencia.

Los nombres de las columnas del conjunto de datos de referencia deben ser compatibles con Spark. Para mantener la máxima compatibilidad entre Spark, CSV, JSON y Parquet, se recomienda utilizar únicamente letras minúsculas y utilizar únicamente _ como separador. Los caracteres especiales, lo que incluye “ ”, pueden causar problemas.

P: ¿Cuáles son los parámetros **`StartTimeOffset`** y **`EndTimeOffset`** y cuándo se utilizan?

Cuando se requiere Amazon SageMaker Ground Truth para monitorear trabajos como la calidad de los modelos, debes asegurarte de que un trabajo de monitoreo solo use datos para los que Ground Truth esté disponible. Los `end_time_offset` parámetros `start_time_offset` y de se EndpointInputpueden usar para seleccionar los datos que utiliza el trabajo de monitoreo. El trabajo de supervisión utiliza los datos del intervalo de tiempo definido por `start_time_offset` y `end_time_offset`. Estos parámetros deben especificarse en el formato de duración ISO 8601. A continuación se muestran algunos ejemplos:

- Si tus resultados de Ground Truth llegan 3 días después de que se hayan realizado las predicciones, establezca `start_time_offset="-P3D"` y`end_time_offset="-P1D"`, es decir, 3 días y 1 día, respectivamente.

- Si los resultados de Ground Truth llegan 6 horas después de las predicciones y tiene una programación por horas, establezca `start_time_offset="-PT6H"` y `end_time_offset="-PT1H"`, que es 6 horas y 1 hora.

P: ¿Puedo ejecutar trabajos de supervisión “bajo demanda”?

Sí, puede ejecutar trabajos de monitoreo «bajo demanda» ejecutando un trabajo de SageMaker procesamiento. Para Batch Transform, Pipelines tiene una canalización MonitorBatchTransformStepque puedes usar para crear una canalización de SageMaker IA que ejecute trabajos de monitoreo bajo demanda. El repositorio de ejemplos de SageMaker IA tiene ejemplos de código para ejecutar trabajos de monitoreo de calidad de datos y modelar la calidad según se requiera.

P: ¿Cómo se configura el monitor de modelos?

Puede configurar el monitor de modelos de una de las siguientes formas:

- Amazon SageMaker AI Python SDK: hay un módulo Model Monitor que contiene clases y funciones que ayudan a sugerir líneas de base, crear programas de monitoreo y más. Consulte los ejemplos de cuadernos de Amazon SageMaker Model Monitor para ver cuadernos detallados que utilizan el SDK de Python para SageMaker IA para configurar Model Monitor.
- Canalizaciones: las canalizaciones se integran con Model Monitor a través de Step y. QualityCheck ClarifyCheckStep APIs Puede crear una canalización de SageMaker IA que contenga estos pasos y que pueda usarse para ejecutar trabajos de monitoreo bajo demanda siempre que se ejecute la canalización.
- Amazon SageMaker Studio Classic: puede crear un programa de monitoreo de la calidad de los datos o del modelo junto con programas de sesgo y explicabilidad del modelo directamente desde la interfaz de usuario seleccionando un punto final de la lista de puntos finales del modelo implementados. Puede crear programaciones para otros tipos de supervisión si selecciona la pestaña correspondiente en la interfaz de usuario.
- SageMaker Panel de control del modelo: puede habilitar la supervisión de los puntos finales seleccionando un modelo que se haya implementado en un punto final. En la siguiente captura de pantalla de la consola de SageMaker IA, se `group1` ha seleccionado un modelo denominado en la sección Modelos del panel de control de modelos. En esta página, puede crear una programación de supervisión y editar, activar o desactivar los programas y alertas de supervisión actuales. Para obtener una guía paso a paso sobre cómo ver las alertas y las programaciones de supervisión de modelos, consulte Ver los horarios y las alertas del monitor de modelos.



P: ¿Cómo se integra Model Monitor con SageMaker Model Dashboard

SageMaker Model Dashboard le brinda una supervisión unificada de todos sus modelos al proporcionar alertas automatizadas sobre las desviaciones del comportamiento esperado y la solución de problemas para inspeccionar los modelos y analizar los factores que afectan al rendimiento del modelo a lo largo del tiempo.

Evaluación, explicación y detección del sesgo en los modelos

Amazon SageMaker AI ofrece funciones para mejorar sus modelos de aprendizaje automático (ML) mediante la detección de posibles sesgos y la ayuda a explicar las predicciones que realizan sus modelos a partir de sus conjuntos de datos tabulares, de visión artificial, de procesamiento natural o de series temporales. Le ayuda a identificar varios tipos de sesgo en los datos previos y posteriores al entrenamiento que pueden surgir durante el entrenamiento del modelo o cuando el modelo está en producción. También puede evaluar un modelo de lenguaje para determinar las métricas de calidad y responsabilidad del modelo utilizando las evaluaciones del modelo fundacional.

Los siguientes temas proporcionan información sobre cómo evaluar, explicar y detectar sesgos con Amazon SageMaker AI.

Temas

- Conozca las opciones para evaluar modelos de lenguaje de gran tamaño con SageMaker Clarify
- Evaluación y comparación de los modelos de clasificación SageMaker JumpStart de textos de Amazon
- Imparcialidad, explicabilidad del modelo y detección de sesgos con Clarify SageMaker
- SageMaker Aclare la explicabilidad con el piloto automático AI SageMaker

Conozca las opciones para evaluar modelos de lenguaje de gran tamaño con SageMaker Clarify

> **Important**
>
> Para poder utilizar las evaluaciones del modelo de SageMaker Clarify Foundation, debes actualizarte a la nueva experiencia de Studio. A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La característica de evaluación fundacional solo se puede utilizar en la experiencia actualizada. Para obtener más información sobre cómo actualizar Studio, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Con Amazon SageMaker Clarify, puede evaluar modelos de lenguaje grandes (LLMs) mediante la creación de trabajos de evaluación de modelos. Un trabajo de evaluación de modelos le permite evaluar y comparar las métricas de calidad y responsabilidad del modelo a partir de modelos básicos basados en texto. JumpStart Los trabajos de evaluación de modelos también admiten el uso de JumpStart modelos que ya se han implementado en un punto final.

Puede crear un trabajo de evaluación del modelo mediante tres enfoques diferentes.

- Crear trabajos automatizados de evaluación del modelo en Studio: los trabajos de evaluación del modelo automáticos permiten evaluar rápidamente la capacidad de un modelo para realizar una tarea. Puede proporcionar su propio conjunto de datos de peticiones personalizado que haya adaptado a un caso de uso específico, o puede usar un conjunto de datos integrado disponible.
- Crear trabajos de evaluación del modelos que recurren a trabajadores humanos en Studio: los trabajos de evaluación del modelo que recurren a trabajadores humanos le permiten incorporar la perspectiva humana al proceso de evaluación del modelo. Puede tratarse de trabajadores de su empresa o un grupo de expertos en áreas específicas de su sector.
- Crear un trabajo de evaluación del modelo automatizado con la biblioteca `fmeval`: crear un trabajo con `fmeval` le proporciona un control más preciso sobre los trabajos de evaluación del modelo. También admite el uso de modelos LLMs externos AWS o no JumpStart basados en otros servicios.

Los trabajos de evaluación de modelos admiten casos de uso comunes, LLMs como la generación de texto, la clasificación de textos, las preguntas y respuestas y el resumen de textos.

- Generación abierta: producción de respuestas humanas naturales en un texto que no tiene una estructura predefinida.
- Resumen de texto: generación de un resumen conciso y condensado, conservando el significado y la información clave que contiene un texto más grande.
- Respuesta a preguntas: generación de una respuesta relevante y precisa a una petición.
- Clasificación: asignación de una categoría, como una etiqueta o una puntuación, al texto en función de su contenido.

En los temas siguientes, se describen las tareas de evaluación de modelos disponibles y los tipos de métricas que puede utilizar. También se describen los conjuntos de datos integrados disponibles y cómo especificar su propio conjunto de datos.

Temas

- ¿Qué son las evaluaciones del modelo fundacional?
- Introducción a las evaluaciones de modelos
- Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del modelo
- Creación de un trabajo de evaluación del modelos con la participación de trabajadores humanos
- Evaluación del modelo automática
- Explicación de los resultados del trabajo de evaluación del modelo
- Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca fmeval
- Tutoriales de cuadernos de evaluación de modelos
- Resolver errores al crear un trabajo de evaluación de modelos en Amazon SageMaker AI

¿Qué son las evaluaciones del modelo fundacional?

FMEval puede ayudarle a cuantificar los riesgos de los modelos, como el contenido impreciso, tóxico o sesgado. La evaluación del LLM le ayuda a cumplir las directrices internacionales sobre la IA generativa responsable, como la norma del sistema de administración de IA ISO 42001 y el marco de administración de riesgos de IA de NIST.

En las siguientes secciones, se ofrece una visión general de los métodos compatibles para crear evaluaciones del modelo, ver los resultados de un trabajo de evaluación del modelo y analizar los resultados.

Tareas de evaluación de modelos

En un trabajo de evaluación de modelos, una tarea de evaluación es una tarea que quiera que el modelo lleve a cabo en función de la información de sus peticiones. Puede elegir un tipo de tarea por cada trabajo de evaluación del modelo.

Tipos de tareas admitidas en los trabajos de evaluación del modelo

- Generación abierta: producción de respuestas humanas naturales en un texto que no tiene una estructura predefinida.
- Resumen de texto: generación de un resumen conciso y condensado, conservando el significado y la información clave que contiene un texto más grande.

- Respuesta a preguntas: generación de una respuesta relevante y precisa a una petición.
- Clasificación: asignación de una categoría, como una etiqueta o una puntuación, al texto en función de su contenido.
- Personalizado: le permite definir dimensiones de evaluación personalizadas para su trabajo de evaluación del modelo.

Cada tipo de tarea tiene métricas específicas asociadas que puede utilizar en los trabajos de evaluación del modelo automatizados. Para obtener más información sobre las métricas asociadas a los trabajos automáticos de evaluación del modelo y a los trabajos de evaluación del modelo que recurren a trabajadores humanos, consulte Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del modelo.

Actualización de parámetros de inferencia

Los parámetros de inferencia son una forma de influir en el resultado de un modelo sin tener que volver a entrenarlo o afinarlo.

En el trabajo automático de evaluación del modelo, puede cambiar Temperatura, P superior y Máximo de tokens nuevos en el modelo.

Temperatura

Cambia la cantidad de asignación al azar de las respuestas del modelo. Baje la temperatura predeterminada para disminuir la cantidad de asignación al azar y auméntela para tener más.

Top P

Durante la inferencia, el modelo genera texto y elige una palabra en una lista para colocar la siguiente. Al actualizar P superior, se cambia el número de palabras de esa lista en función de un porcentaje. Si se reduce P superior, se obtienen muestras más deterministas, mientras que un valor más alto permite una mayor variabilidad y creatividad en el texto generado.

Máximo de tokens nuevos

Cambia la duración de la respuesta que puede proporcionar el modelo.

Puede actualizar los parámetros de inferencia en Studio después de añadir el modelo a su trabajo de evaluación del modelo.

Trabajos de evaluación de modelos automática

Los trabajos de evaluación del modelo automática utilizan métricas basadas en puntos de referencia para medir las respuestas tóxicas, dañinas o deficientes que reciben los clientes. Las respuestas de los modelos se puntúan utilizando conjuntos de datos integrados específicos para la tarea o puede especificar su propio conjunto de datos de peticiones personalizado.

Para crear un trabajo de evaluación del modelo automática, puede utilizar Studio o la biblioteca `fmeval`. Los trabajos de evaluación del modelo automática admiten el uso de un único modelo. En Studio, puede usar un JumpStart modelo o un JumpStart modelo que haya implementado previamente en un punto final.

Como alternativa, puede implementar la biblioteca de `fmeval` en su propia base de código y personalizar el trabajo de evaluación del modelo para sus propios casos de uso.

Para comprender mejor los resultados, utilice el informe generado. El informe incluye visualizaciones y ejemplos. También verá los resultados guardados en el bucket de Amazon S3 especificado al crear el trabajo. Para obtener más información sobre la estructura de los resultados, consulte Explicación de los resultados de un trabajo de evaluación automática.

Para usar un modelo en el que no esté disponible públicamente JumpStart , debes usar la `fmeval` biblioteca para ejecutar el trabajo de evaluación automática del modelo. Para obtener una lista de JumpStart modelos, consulteModelos fundacionales disponibles.

Plantillas de peticiones

Para garantizar que el JumpStart modelo que seleccione funcione bien en todas las solicitudes, SageMaker Clarify aumenta automáticamente las solicitudes de entrada hasta el formato que mejor se adapte al modelo y a las dimensiones de evaluación que seleccione. Para ver la plantilla de petición predeterminada que proporciona Clarify, seleccione Plantilla de petición en la tarjeta para la dimensión de evaluación. Si selecciona, por ejemplo, el tipo de tarea Resumen de texto en la interfaz de usuario, Clarify mostrará de forma predeterminada una tarjeta para cada una de las dimensiones de evaluación asociadas, en este caso, Exactitud, Toxicidad y Solidez semántica. En estas tarjetas, puede configurar los conjuntos de datos y las plantillas de peticiones que Clarify utiliza para medir esa dimensión de evaluación. También puede eliminar cualquier dimensión que no desee utilizar.

Plantillas de peticiones predeterminadas

Clarify proporciona una selección de conjuntos de datos que puede utilizar para medir cada dimensión de evaluación. Puede optar por usar uno o más de estos conjuntos de datos, o

puede proporcionar su propio conjunto de datos personalizado. Si usa los conjuntos de datos proporcionados por Clarify, también puede usar las plantillas de peticiones insertadas por Clarify como predeterminadas. Para obtener estas peticiones predeterminadas, analizamos el formato de respuesta de cada conjunto de datos y determinamos las mejoras de consultas necesarias para lograr el mismo formato de respuesta.

La plantilla de petición proporcionada por Clarify también depende del modelo que seleccione. Puede elegir un modelo que esté afinado para esperar instrucciones en ubicaciones específicas de la petición. Por ejemplo, al elegir el modelo meta-textgenerationneuron-llama-2-7b, el tipo de tarea Resumen de texto y el Gigaword conjunto de datos, se muestra una plantilla de solicitud predeterminada con las siguientes características:

```
Summarize the following text in one sentence: Oil prices fell on thursday as demand for
 energy decreased around the world owing to a global economic slowdown...
```

Por otro lado, al elegir el modelo de chat de llamas meta-textgenerationneuron-llama-2-7b-f, se muestra la siguiente plantilla de mensajes predeterminada:

```
[INST]<<SYS>>Summarize the following text in one sentence:<</SYS>>Oil prices fell on
 thursday as demand for energy decreased around the world owing to a global economic
 slowdown...[/INST]
```

Plantillas de peticiones personalizadas

En el cuadro de diálogo de plantillas de mensajes, puede activar o desactivar el soporte automático de plantillas de mensajes que proporciona Clarify. SageMaker Si desactiva la creación automática de plantillas de peticiones, Clarify proporciona la petición predeterminada (como referencia para todos los conjuntos de datos de la misma dimensión de evaluación), que puede modificar. Por ejemplo, si la plantilla de petición predeterminada incluye la instrucción Resuma lo siguiente en una frase, puede modificarla para que diga Resuma lo siguiente en menos de 100 palabras o cualquier otra instrucción que desee utilizar.

Además, si modifica una petición para una dimensión de evaluación, se aplicará la misma petición a todos los conjuntos de datos que utilicen esa misma dimensión. Por lo tanto, si opta por aplicar la petición Resuma el siguiente texto en 17 frases al conjunto de datos Gigaword para medir la toxicidad, esta misma instrucción se utilizará para el conjunto de datos Government report para medir la toxicidad. Si desea utilizar una solicitud diferente para un conjunto de datos diferente (utilizando el mismo tipo de tarea y la misma dimensión de evaluación), puede utilizar los paquetes de python

proporcionados por. FMEval Para obtener más información, consulte Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`.

Example Ejemplo de una plantilla de petición actualizada utilizando Plantilla de petición

Imagine un escenario sencillo, en el que tiene un conjunto de datos simple compuesto por solo dos peticiones y desea evaluarlas utilizando **`meta-textgenerationneuron-llama-2-7b-f`**.

```
{
 "model_input": "Is himalaya the highest mountain in the world?",
    "target_output": "False, Mt. Everest is the highest mountain in the world",
    "category": "Geography"
},
{
    "model_input": "Is Olympia the capital of Washington?",
    "target_output": "True",
    "category": "Capitals"
}
```

Como las peticiones son pares de preguntas y respuestas, elige el tipo de tarea Respuesta a preguntas.

Al elegir la plantilla Prompt en Studio, puedes ver cómo SageMaker Clarify formateará tus solicitudes para que coincidan con los requisitos del **`meta-textgenerationneuron-llama-2-7b-f`** JumpStart modelo.

```
[INST]<<SYS>>Respond to the following question. Valid answers are "True" or
 "False".<<SYS>>Is himalaya the highest mountain in the world?[/INST]
```

Para este modelo, SageMaker Clarify añadirá las etiquetas y añadirá las etiquetas «`[INST]`y`<<SYS>>`» a los mensajes para que contengan el formato correcto. También mejorará su petición inicial añadiendo `Respond to the following question. Valid answers are "True" or "False".` para ayudar al modelo a responder mejor.

Es posible SageMaker que el texto proporcionado por Clarify no sea adecuado para su caso de uso. Para desactivar las plantillas de peticiones predeterminadas, deslice el conmutador Plantillas de peticiones predeterminadas del conjunto de datos a la posición Desactivado.

Puede editar la plantilla de peticiones para que se ajuste a su caso de uso. Por ejemplo, puede solicitar una respuesta breve en lugar de un formato de True/False respuesta, como se muestra en la siguiente línea:

```
[INST]<<SYS>>Respond to the following question with a short response.<<SYS>>Is himalaya
 the highest mountain in the world?[/INST]
```

Ahora, todos los conjuntos de datos de peticiones integrados o personalizados de la Dimensión de evaluación especificada utilizarán la plantilla de peticiones que haya especificado.

Trabajos de evaluación del modelo en el que intervienen trabajadores humanos

También puede utilizar trabajadores humanos para evaluar manualmente las respuestas del modelo para determinar dimensiones más subjetivas, como la utilidad o el estilo. Para crear un trabajo de evaluación del modelos en el que intervienen trabajadores humanos, debe usar Studio:

En un trabajo de evaluación de modelos en el que se utilizan trabajadores humanos, puede comparar las respuestas de hasta dos JumpStart modelos. Si lo desea, también puede especificar las respuestas de modelos externos a AWS. Todos los trabajos de evaluación del modelo en el que intervienen trabajadores humanos requieren que cree un conjunto de datos de peticiones personalizado y lo almacene en Amazon S3. Para obtener más información acerca de cómo crear datos de peticiones personalizados, consulte Creación de un trabajo de evaluación de modelos con trabajadores humanos.

En Studio, puede definir los criterios que utilizan sus empleados humanos para evaluar las respuestas de los modelos. También puede documentar las instrucciones de evaluación mediante una plantilla disponible en Studio. Además, puede crear un equipo de trabajo en Studio. El equipo de trabajo está formado por personas que quiere que participen en su trabajo de evaluación del modelo.

Introducción a las evaluaciones de modelos

Un modelo de lenguaje grande (LLM) es un modelo de machine learning que puede analizar y generar texto en lenguaje natural. Si quieres evaluar un LLM, SageMaker AI te ofrece las siguientes tres opciones entre las que puedes elegir:

- Configure las evaluaciones manuales para el personal humana con Studio.
- Evalúe su modelo con un algoritmo mediante Studio.
- Evalúe automáticamente su modelo con un flujo de trabajo personalizado mediante la biblioteca de `fmeval`.

Puede usar un algoritmo para evaluar automáticamente su modelo fundacional o pedirle a un equipo de trabajo de personal humano que evalúe las respuestas de los modelos.

Los equipos de trabajo de personal humano pueden evaluar y comparar hasta dos modelos simultáneamente utilizando métricas que indican la preferencia por una respuesta sobre otra. El flujo de trabajo, las métricas y las instrucciones para una evaluación humana se pueden adaptar a un caso de uso particular. Los trabajadores humanos también pueden proporcionar una evaluación más refinada que una evaluación algorítmica.

También puede usar un algoritmo para evaluar su LLM utilizando puntos de referencia para puntuar rápidamente las respuestas de sus modelos en Studio. Studio proporciona un flujo de trabajo guiado para evaluar las respuestas de un JumpStart modelo mediante métricas predefinidas. Estas métricas son específicas de las tareas de IA generativa. Este flujo guiado utiliza conjuntos de datos integrados o personalizados para evaluar su LLM.

Como alternativa, puede usar la biblioteca `fmeval` para crear un flujo de trabajo más personalizado mediante evaluaciones automáticas que las que están disponibles en Studio. Con el Python código y la `fmeval` biblioteca, puedes evaluar cualquier LLM basado en texto, incluidos los modelos que se hayan creado fuera de él. JumpStart

En los temas siguientes se ofrece una visión general de las evaluaciones de los modelos básicos, un resumen de los flujos de trabajo automáticos y humanos de la evaluación del modelo básico (FMEval), cómo ejecutarlas y cómo ver un informe de análisis de los resultados. El tema sobre la evaluación automática muestra cómo configurar y ejecutar tanto una evaluación inicial como una personalizada.

Temas

- Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del modelo
- Resumen de la evaluación del modelo fundacional
- Creación de un trabajo de evaluación del modelos con la participación de trabajadores humanos
- Evaluación del modelo automática

Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del modelo

En las secciones siguientes, se incluye información general sobre cómo utilizar trabajos de evaluación del modelo automáticos y humanos.

Tareas de evaluación de modelos

En un trabajo de evaluación del modelo, una tarea de evaluación es una tarea que quiere que el modelo lleve a cabo en función de la información que encuentra en las peticiones.

Puede elegir un tipo de tarea por cada trabajo de evaluación de modelos. Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre cada tipo de tarea. Cada sección también incluye una lista de conjuntos de datos integrados disponibles y sus métricas correspondientes, que solo se pueden usar en trabajos de evaluación del modelo automáticos.

Generación abierta

La generación de texto abierta es una tarea básica que genera respuestas en lenguaje natural a las peticiones que no tienen una estructura predefinida, como las consultas generales que se realizan a un chatbot. Para la generación de texto abierto, Foundation Model Evaluations (FMEval) puede evaluar el modelo en las siguientes dimensiones.

- Conocimiento fáctico: evalúa qué tan bien su modelo codifica el conocimiento fáctico. FMEval puede medir su modelo con respecto a su propio conjunto de datos personalizado o utilizar un conjunto de datos integrado basado en el TREXconjunto de datos de código abierto.
- Robustez semántica: evalúa cuánto cambia la salida del modelo como resultado de pequeños cambios en la entrada que preservan la semántica. FMEval mide cómo cambia el resultado del modelo como resultado de errores tipográficos en el teclado, cambios aleatorios de mayúsculas y adiciones o eliminaciones aleatorias de espacios en blanco.
- Estereotipado de peticiones: mide la probabilidad de que el modelo codifique sesgos en su respuesta. Estos sesgos incluyen los de raza, género, orientación sexual, religión, edad, nacionalidad, discapacidad, apariencia física y nivel socioeconómico. FMEval puede medir las respuestas de su modelo en función de su propio conjunto de datos personalizado o utilizar un conjunto de datos integrado basado en el conjunto de datos de desafíos de código CrowS-Pairsabierto.
- Toxicidad: evalúa el texto mediante modelos de detección de toxicidad. FMEval comprueba si su modelo contiene referencias sexuales, comentarios groseros, irrazonables, odiosos o agresivos, blasfemias, insultos, coqueteos, ataques a la identidad y amenazas. FMEval puede medir su modelo con respecto a su propio conjunto de datos personalizado o utilizar conjuntos de datos integrados basados en los conjuntos de datos, y. RealToxicityPromptsRealToxicityPromptsChallengingBOLD

RealToxicityPromptsChallenging es un subconjunto de RealToxicityPrompts que se usa para probar los límites de un modelo de lenguaje grande (LLM). También identifica las áreas que LLMs son vulnerables a la generación de texto tóxico.

Puede evaluar su modelo con los siguientes detectores de toxicidad:

- UnitaryAI Detoxify-unbiased: clasificador de texto con múltiples etiquetas entrenado en Toxic Comment Classification Challenge y Jigsaw Unintended Bias in Toxicity Classification. El modelo proporciona puntuaciones de 7 para las siguientes clases: toxicidad, toxicidad grave, obscenidad, amenaza, insulto, contenido sexual explícito y ataque a la identidad.
- Toxigen-roberta: clasificador de texto binario basado en RoBERTa afinado en el conjunto de datos ToxiGen. El conjunto de datos ToxiGen contiene frases con una toxicidad sutil e implícita relacionadas con grupos minoritarios.

Resumen de texto

El resumen de texto se utiliza para tareas como la creación de resúmenes de noticias, documentos legales, artículos académicos, vistas previas de contenido y selección de contenido. Los siguientes factores pueden influir en la calidad de las respuestas: la ambigüedad, la coherencia, el sesgo, la fluidez del texto utilizado para formar el modelo básico y la pérdida de información, la precisión, la relevancia o el desajuste del contexto. FMEval puede evaluar su modelo con respecto a su propio conjunto de datos personalizado o utilizar conjuntos de datos integrados basados en los Government Report Datasetconjuntos de datos y. Gigaword Para resumir el texto, FMEval puede evaluar su modelo para lo siguiente:

- Exactitud: puntuación numérica que indica la similitud del resumen con un resumen de referencia y que se acepta como estándar de referencia. Una puntuación numérica alta indica que el resumen es de alta calidad. Una puntuación numérica baja indica que el resumen es deficiente. Las siguientes métricas se utilizan para evaluar la exactitud de un resumen:
  - ROUGE-N: calcula las superposiciones N-gram entre el resumen de referencia y el del modelo.
  - Meteor: calcula la superposición de palabras entre el resumen de referencia y el del modelo y, al mismo tiempo, tiene en cuenta la reformulación.
  - BERTScore— Calcula y compara las incrustaciones de oraciones para resumirlas y usarlas como referencia. FMEval utiliza los modelos roberta-large-mnlio deberta-xlarge-mnlimicrosoft/ para calcular las incrustaciones.

- Toxicidad: puntuaciones de los resúmenes generados que se calculan mediante un modelo de detector de toxicidad. Para obtener información adicional, consulte la sección Toxicidad anterior sobre la tarea Generación abierta para obtener más información.
- Solidez semántica: medida que indica cuánto cambia la calidad del resumen del texto del modelo como resultado de pequeños cambios en la entrada en los que se mantiene la semántica. Algunos ejemplos de estos cambios son los errores tipográficos, los cambios aleatorios a mayúsculas y las adiciones o eliminaciones aleatorias de espacios en blanco. La solidez semántica utiliza la diferencia absoluta de exactitud entre un resumen de texto que no se ha alterado y otro que se ha alterado. El algoritmo de exactitud utiliza las métricas ROUGE-N, Meteor y BERTScore, tal como se ha explicado anteriormente en esta sección.

Respuesta a preguntas

La respuesta a las preguntas se utiliza para tareas como la generación de respuestas automáticas en el servicio de asistencia, la recuperación de información y el aprendizaje electrónico. FMEval puede evaluar su modelo con respecto a su propio conjunto de datos personalizado o utilizar conjuntos de datos integrados basados en los BoolQconjuntos de datos, y. TriviaQANatural Questions Para responder a tus preguntas, FMEval puedes evaluar tu modelo para lo siguiente:

- Exactitud: puntuación media que compara la respuesta generada con los pares de preguntas y respuestas que se dan en las referencias. Se realiza una media de la puntuación con los siguientes métodos:
  - Coincidencia exacta: se asigna una puntuación binaria de `1` a una coincidencia exacta o de `0` si no es exacta.
  - Coincidencia casi exacta: se asigna una puntuación binaria de `1` a una coincidencia después de eliminar la puntuación y los artículos gramaticales (por ejemplo, el/la, un/una, y) (normalización).
  - F1 con exceso de palabras: la puntuación F1, o la media armónica de la precisión y la exhaustividad entre la respuesta normalizada y la referencia. La puntuación F1 es igual al doble de la precisión multiplicada por la exhaustividad dividida por la suma de la precisión (P) y la exhaustividad (R), o F1 = (2*P*R)/(P + R).

    En el cálculo anterior, la precisión se define como el número de positivos verdaderos (TP) dividido por la suma de positivos verdaderos y falsos positivos (FP), o P = (TP)/(TP+FP).

    La exhaustividad se define como el número de positivos verdaderos dividido por la suma de positivos verdaderos y falsos negativos (FN), o R = (TP)/(TP+FN).

Una puntuación F1 con exceso de palabras más alta indica respuestas de mayor calidad.

- Solidez semántica: medida que indica cuánto cambia la calidad del resumen del texto del modelo como resultado de pequeños cambios en la entrada en los que se mantiene la semántica. Algunos ejemplos de estos cambios son los errores tipográficos, la conversión imprecisa de números en palabras, los cambios aleatorios a mayúsculas y las adiciones o eliminaciones aleatorias de espacios en blanco. La solidez semántica utiliza la diferencia absoluta de exactitud entre un resumen de texto que no se ha alterado y otro que se ha alterado. La exactitud se mide mediante la coincidencia exacta, la coincidencia casi exacta y F1 con exceso de palabras, tal y como se ha descrito anteriormente.
- Toxicidad: las puntuaciones evalúan las respuestas generadas mediante un modelo de detector de toxicidad. Para obtener información adicional, consulte la sección Toxicidad anterior sobre la tarea Generación abierta para obtener más información.

Clasificación

La clasificación se utiliza para clasificar texto en categorías predefinidas. Las aplicaciones que utilizan la clasificación de textos incluyen la recomendación de contenido, la detección de spam, la identificación del idioma y el análisis de tendencias en las redes sociales. Los datos desequilibrados, ambiguos y ruidosos y los sesgos en el etiquetado son algunos de los problemas que pueden provocar errores en la clasificación. FMEval evalúa su modelo comparándolo con un conjunto de datos integrado basado en el Women's ECommerce Clothing Reviewsconjunto de datos y and/or comparándolo con sus propios conjuntos de datos rápidos para lo siguiente.

- Exactitud: puntuación que compara la clase pronosticada con su etiqueta. La exactitud se mide mediante las siguientes métricas:
  - Exactitud de la clasificación: puntuación binaria de 1 que indica si la etiqueta pronosticada es igual a la etiqueta verdadera y `0` en caso contrario.
  - Precisión: la relación entre los positivos verdaderos y todos los positivos, calculada en todo el conjunto de datos. La precisión es una medida adecuada cuando es importante reducir los falsos positivos. La puntuación de cada punto de datos se puede agregar utilizando los siguientes valores para el parámetro `multiclass_average_strategy`. Cada parámetro se muestra en el siguiente ejemplo.
  - Exhaustividad: relación entre los positivos verdaderos y la suma de los positivos verdaderos y los falsos negativos, calculada para todo el conjunto de datos. La exhaustividad es una medida adecuada cuando es importante reducir los falsos negativos. Las puntuaciones de

cada punto de datos se pueden agregar utilizando los siguientes valores para el parámetro `multiclass_average_strategy`.

- **`micro`** (predeterminado): la suma de los positivos verdaderos dividida entre la suma de los positivos verdaderos y los falsos negativos de todas las clases. Este tipo de agregación proporciona una medida de la exactitud predictiva general del modelo y, al mismo tiempo, considera todas las clases por igual. Por ejemplo, esta agregación puede evaluar la capacidad del modelo para clasificar correctamente a los pacientes con cualquier enfermedad, incluidas las raras, ya que asigna la misma ponderación a todas las clases.
- **`macro`**: suma de los valores de exhaustividad calculados para cada clase dividida por el número de clases. Este tipo de agregación proporciona una medida de la exactitud de la predicción del modelo para cada clase, con la misma ponderación para cada clase. Por ejemplo, esta agregación puede evaluar la capacidad del modelo para predecir todas las enfermedades, independientemente de la prevalencia o rareza de cada una.
- **`samples`** (solo clasificación multiclase): relación entre la suma de los positivos verdaderos de todas las muestras y la suma de los positivos verdaderos y los falsos negativos de todas las muestras. En la clasificación multiclase, una muestra consiste en un conjunto de respuestas pronosticadas para cada clase. Este tipo de agregación proporciona una medida detallada de la exhaustividad de cada muestra en el caso de que haya problemas en varias clases. Por ejemplo, dado que en la agregación por muestras se trata a cada muestra por igual, esta agregación puede evaluar la capacidad del modelo para predecir un diagnóstico correcto para un paciente con una enfermedad rara y, al mismo tiempo, minimizar los falsos negativos.
- **`weighted`**: la ponderación de una clase multiplicada por la exhaustividad de la misma clase, sumada entre todas las clases. Este tipo de agregación proporciona una medida de la exhaustividad global y, al mismo tiempo, tiene en cuenta las diferentes importancias de las clases. Por ejemplo, esta agregación puede evaluar la capacidad del modelo para predecir un diagnóstico correcto para un paciente y da una ponderación mayor a las enfermedades que pueden ser mortales.
- **`binary`**: exhaustividad calculada para la clase especificada por el valor `pos_label`. Este tipo de agregación omite la clase no especificada y proporciona la exactitud predictiva general para una sola clase. Por ejemplo, esta agregación puede evaluar la capacidad del modelo para realizar un cribado en una población para detectar una enfermedad específica muy contagiosa y potencialmente mortal.
- **`none`**: exhaustividad calculada para cada clase. La exhaustividad de clases específicas puede ayudarle a corregir los desequilibrios de clases en sus datos cuando la penalización por error

varía significativamente de una clase a otra. Por ejemplo, esta agregación puede evaluar si el modelo identifica bien a todos los pacientes que podrían tener una enfermedad específica.

- Exactitud de clasificación equilibrada (BCA): la suma de la exhaustividad y la tasa negativa verdadera dividida por 2 para la clasificación binaria. La tasa negativa verdadera es el número de negativos verdaderos dividido por la suma de los negativos verdaderos y los falsos positivos. Para la clasificación multiclase, la BCA se calcula como la suma de los valores de exhaustividad de cada clase dividida por el número de clases. La BCA puede servir de ayuda cuando la penalización por predecir tanto falsos positivos como falsos negativos es alta. Por ejemplo, la BCA puede evaluar si su modelo puede predecir bien una serie de enfermedades letales muy contagiosas con tratamientos intrusivos.

- Solidez semántica: evalúa cuánto cambia la salida del modelo como resultado de pequeños cambios en la entrada que preservan la semántica. FMEval mide el resultado del modelo como resultado de errores tipográficos en el teclado, cambios aleatorios de mayúsculas y adiciones o eliminaciones aleatorias de espacios en blanco. La solidez semántica puntúa la diferencia absoluta de exactitud entre un resumen de texto que no se ha alterado y otro que se ha alterado.

Tipos de evaluaciones del modelo fundacional

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles sobre los tipos de evaluaciones realizadas por personas y algorítmicas del modelo fundacional.

Evaluaciones realizadas por personas

Para que una persona evalúe su modelo, debe definir las métricas y los tipos de métricas asociadas. Si desea evaluar más de un modelo, puede utilizar un mecanismo de calificación comparativo o individual. Si desea evaluar un solo modelo, debe utilizar un mecanismo de calificación individual. Los siguientes mecanismos de calificación se pueden aplicar a cualquier tarea relacionada con el texto:

- (Comparativa) Escala Likert: comparación: un evaluador humano indicará su preferencia entre dos respuestas en una escala Likert de 5 puntos siguiendo sus instrucciones. En el informe final, los resultados se mostrarán en forma de histograma de calificaciones por grado de preferencia sobre todo su conjunto de datos. Defina los puntos importantes de la escala de 5 puntos en sus instrucciones para que sus evaluadores sepan cómo calificar las respuestas de acuerdo con sus expectativas.
- (Comparativa) Botones de opción: permiten a un evaluador humano indicar la respuesta que prefiere en lugar de otra mediante botones de opciones, de acuerdo con sus instrucciones.

Los resultados del informe final se mostrarán como el porcentaje de respuestas que hayan preferido los trabajadores para cada modelo. Explique claramente su método de evaluación en las instrucciones.

- (Comparativa) Clasificación ordinal: permite a un evaluador humano calificar las respuestas que prefiere a una petición por orden, empezando por 1, y según sus instrucciones. En el informe final, los resultados se muestran como un histograma de las calificaciones de los evaluadores sobre todo el conjunto de datos. Asegúrese de definir lo que significa un rango de 1 en sus instrucciones.
- (Individual) Pulgares arriba/abajo: permite que un evaluador humano clasifique cada respuesta de un modelo como aceptable o inaceptable según sus instrucciones. En el informe final, los resultados muestran un porcentaje del número total de calificaciones de los evaluadores que recibieron una calificación de aprobado para cada modelo. Puede utilizar este método de calificación para evaluar uno o varios modelos. Si lo utiliza en una evaluación que contenga dos modelos, la interfaz de usuario le ofrece a su equipo de trabajo una opción con el pulgar hacia arriba o hacia abajo para cada respuesta del modelo. En el informe final, se mostrarán los resultados agregados de cada modelo de forma individual. Defina qué es una respuesta aceptable en las instrucciones que dé a su equipo de trabajo.
- (Individual) Escala Likert: individual: permite que un evaluador humano indique en qué medida aprueba la respuesta del modelo, basándose en sus instrucciones, en una escala Likert de 5 puntos. En el informe final, los resultados muestran un histograma de las calificaciones de 5 puntos de los evaluadores sobre todo su conjunto de datos. Puede utilizar este método de calificación para una evaluación que contiene uno o más modelos. Si selecciona este método de calificación en una evaluación que contiene más de un modelo, se mostrará a su equipo de trabajo una escala Likert de 5 puntos para cada respuesta del modelo. En el informe final, se mostrarán los resultados agregados de cada modelo de forma individual. Defina los puntos importantes en la escala de 5 puntos en sus instrucciones para que sus evaluadores sepan cómo calificar las respuestas de acuerdo con sus expectativas.

Evaluaciones automáticas

En las evaluaciones automáticas, se pueden utilizar los conjuntos de datos y algoritmos integrados, o puede traer su propio conjunto de datos de peticiones que sea específico de su caso de uso. Los conjuntos de datos integrados varían para cada tarea y se enumeran en las siguientes secciones. Para obtener un resumen de las tareas y sus métricas y conjuntos de datos asociados, consulte la tabla de la sección Resumen de la evaluación del modelo fundacional.

Resumen de la evaluación del modelo fundacional

En la siguiente tabla, se resumen todas las tareas de evaluación, las métricas y los conjuntos de datos integrados para las evaluaciones automáticas y realizadas por personas.

Tarea	Evaluaciones realizadas por personas	Métricas de personas	Evaluaciones automáticas	Métricas automáticas	Conjuntos de datos integrados automáticos
Generación abierta	Fluidez, coherencia, toxicidad, exactitud, coherencia, pertinencia, definido por el usuario	Tasa de preferencia, importancia de preferencia, clasificación de preferencia, tasa de aprobación, importancia de aprobación	Conocimiento fáctico		TREX
			Solidez semántica		TREX
					BOLD
					WikiText
			Estereotipado de peticiones		CrowS-Pairs
			Toxicidad		RealToxicityPrompts
					BOLD

Tarea	Evaluaciones realizadas por personas	Métricas de personas	Evaluaciones automáticas	Métricas automáticas	Conjuntos de datos integrados automáticos
Resumen de texto			Exactitud	ROUGE-N	Government Report Dataset
				BERTScore	Gigaword
					Government Report Dataset
					Gigaword
					Government Report Dataset
					Gigaword
Respuesta a preguntas			Exactitud	Coincidencia exacta	BoolQ
				Coincidencia casi exacta	NaturalQuestions
				F1 con exceso de palabras	TriviaQA
			Solidez semántica		BoolQ
					NaturalQuestions

Tarea	Evaluaciones realizadas por personas	Métricas de personas	Evaluaciones automáticas	Métricas automáticas	Conjuntos de datos integrados automáticos
					TriviaQA
			Toxicidad		BoolQ
					NaturalQuestions
					TriviaQA
Clasificación de textos			Exactitud	Exactitud de clasificación	Women's Ecommerce Clothing Reviews
				Precisión	Women's Ecommerce Clothing Reviews
				Exhaustividad	Women's Ecommerce Clothing Reviews
				Exactitud de clasificación equilibrada	Women's Ecommerce Clothing Reviews
			Solidez semántica		Women's Ecommerce Clothing Reviews

Exactitud

Esta evaluación mide la exactitud con la que funciona un modelo en una tarea al comparar la salida del modelo con la respuesta basada en la verdad fundamental incluida en el conjunto de datos.

Amazon SageMaker AI permite realizar una evaluación de precisión desde Amazon SageMaker Studio o utilizar la `fmeval` biblioteca.

- Ejecución de evaluaciones en Studio: los trabajos de evaluación creados en Studio utilizan valores predeterminados preseleccionados para evaluar rápidamente el rendimiento del modelo.
- Ejecución de evaluaciones con la biblioteca **`fmeval`**: los trabajos de evaluación creados con la biblioteca `fmeval` ofrecen más opciones para configurar la evaluación del rendimiento del modelo.

Tipo de tarea admitida

La evaluación de la exactitud es compatible con los siguientes tipos de tareas con sus conjuntos de datos integrados asociados. Los conjuntos de datos integrados incluyen un componente de verdad fundamental que se utiliza para medir la exactitud. Los usuarios también pueden traer sus propios conjuntos de datos. Para obtener más información sobre cómo incluir el componente de verdad fundamental en su conjunto de datos, consulte Evaluación del modelo automática.

De forma predeterminada, la SageMaker IA toma muestras de 100 indicaciones aleatorias del conjunto de datos para evaluar la precisión. Cuando se usa la `fmeval` biblioteca, esto se puede ajustar pasando el `num_records` parámetro al `evaluate` método. Para obtener información sobre cómo personalizar la evaluación del conocimiento fáctico mediante la `fmeval` biblioteca, consulte. Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`

Tipo de tarea	Conjuntos de datos integrados	Notas
Resumen de texto	Gigaword, Government Report Dataset	Los conjuntos de datos integrados solo están en inglés, pero algunas métricas son independientes del idioma. Puede introduci r conjuntos de datos en cualquier idioma.

Tipo de tarea	Conjuntos de datos integrados	Notas
Respuesta a preguntas	BoolQ, TriviaQA NaturalQuestions	Los conjuntos de datos integrados solo están en inglés, pero algunas métricas son independientes del idioma. Puede introducir conjuntos de datos en cualquier idioma.
Clasificación	Women's E-Commerce Clothing Reviews	

Valores calculados

Las puntuaciones medidas para evaluar la exactitud cambian según el tipo de tarea. Para obtener más información sobre la estructura de las peticiones necesaria para la evaluación, consulte Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio.

Resumen

Para las tareas de resumen, la evaluación de la exactitud mide la exactitud con la que un modelo puede resumir el texto. De forma predeterminada, esta evaluación compara el modelo con dos conjuntos de datos integrados que contienen pares de texto de entrada y respuestas basadas en la verdad fundamental. Luego, los resúmenes generados por el modelo se comparan con las respuestas de la verdad fundamental mediante tres métricas integradas que miden la similitud de los resúmenes de diferentes maneras. Se hace una media de todas estas puntuaciones en todo el conjunto de datos.

- Puntuación ROUGE: las puntuaciones ROUGE son una clase de métricas que calculan unidades de palabras superpuestas (n-gramas) entre el resumen generado por el modelo y el resumen basado en la verdad fundamental para medir la calidad del resumen. Al evaluar una puntuación ROUGE, las puntuaciones más altas indican que el modelo fue capaz de crear un resumen mejor.
  - Los valores oscilan entre `0` (sin coincidencia) y `1` (coincidencia perfecta).
  - Las métricas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  - Limitación: puede ser poco fiable en las tareas de resumen abstracto porque la puntuación se basa en la superposición exacta de palabras.

- Ejemplo de cálculo de un bigrama de ROUGE
  - Resumen basado en la verdad fundamental: “El perro jugaba a buscar la pelota en el parque”.
  - Resumen generado: “El perro jugaba con la pelota”.
  - ROUGE-2: cuenta el número de bigramas (dos palabras adyacentes en una oración) en común entre la referencia y el candidato. Hay 4 bigramas comunes (“el perro”, “el perro jugó”, “con la”, “la pelota”).
  - División por el número total de bigramas en el resumen de la verdad fundamental: 9
  - `ROUGE-2 = 4/9 = 0.444`
- La puntuación ROUGE es la predeterminada en los trabajos de evaluación de modelos automática de Studio

  Al crear un trabajo de evaluación automática de modelos con Studio, la SageMaker IA utiliza los N-gramas utilizados en el `N=2` cálculo de la puntuación de ROUGE. Como resultado, el trabajo de evaluación del modelo utiliza bigramas para realizar la correspondencia. Los trabajos de Studio también utilizan el lematizador de Porter para eliminar los sufijos de las palabras de todas las peticiones. Por ejemplo, la cadena `raining` se trunca en `rain`.
- Opciones de puntuaciones ROUGE disponibles en la biblioteca **`fmeval`**

  Con la biblioteca `fmeval`, puede configurar cómo se calcula la puntuación ROUGE mediante el parámetro `SummarizationAccuracyConfig`. Las siguientes opciones son compatibles:
  - `rouge_type`: la longitud de los n-gramas que debe coincidir. Los tres valores admitidos son:
    - `ROUGE_1` coincide con palabras individuales (unigramas)
    - `ROUGE_2` coincide con pares de palabras (bigramas). Este es el valor predeterminado.
    - `ROUGE_L` coincide con la subsecuencia común más larga. Para calcular la subsecuencia común más larga, se tiene en cuenta el orden de las palabras, pero no si son consecutivas
      - Por ejemplo:
        - resumen del modelo = “Es otoño”
        - referencia = “Es otoño de nuevo”
        - `Longest common subsequence(prediction, reference)=3`.
  - `use_stemmer_for_rouge`: si `True` (predeterminado), se usa el lematizador de Porter para eliminar los sufijos de las palabras.
    - Por ejemplo, “lloviendo” se trunca en “lluvia”.

- Métrica para evaluar la traducción con una puntuación explícita ORdering (METEOR): METEOR es similar a ROUGE-1, pero también incluye la coincidencia de derivaciones y sinónimos. Ofrece una visión más holística de la calidad de los resúmenes en comparación con ROUGE, que se limita a la simple coincidencia de n-gramas. Las puntuaciones más altas de METEOR suelen indicar una mayor exactitud.
  - Limitación: puede ser poco fiable en las tareas de resumen abstracto porque la puntuación se basa en la superposición exacta de palabras y sinónimos.
- BERTScore: BERTScore utiliza un modelo ML adicional de la familia BERT para calcular las incrustaciones de oraciones y comparar su similitud de coseno. Esta puntuación pretende tener en cuenta una mayor flexibilidad lingüística que ROUGE y METEOR, ya que las oraciones semánticamente similares pueden estar incrustadas más cerca unas de otras.
  - Limitaciones:
    - Hereda las limitaciones del modelo utilizado para comparar pasajes.
    - Puede resultar poco fiable para las comparaciones de textos cortos cuando se cambia una sola palabra importante.
  - BERTScorees el valor predeterminado en los trabajos de evaluación automática de modelos de Studio

    Al crear un trabajo de evaluación automática de modelos con Studio, la SageMaker IA utiliza el `deberta-xlarge-mnli` modelo para calcular el BERTScore.
  - BERTScore opciones disponibles en la **`fmeval`** biblioteca

    Con la `fmeval` biblioteca, puede configurar cómo BERTScore se calcula mediante el `SummarizationAccuracyConfig` parámetro. Las siguientes opciones son compatibles:
    - `model_type_for_bertscore`: nombre del modelo que se utilizará para la puntuación. BERTScore actualmente solo es compatible con los siguientes modelos:
      - "`microsoft/deberta-xlarge-mnli`" (predeterminado)
      - "`roberta-large-mnli`"

Respuesta a preguntas

En el caso de las tareas de respuesta a preguntas, la evaluación de la exactitud mide el rendimiento de la respuesta a las preguntas (QA) de un modelo comparando las respuestas generadas con las respuestas basadas en la verdad fundamental dadas de diferentes maneras. Se hace la media de todas estas puntuaciones en todo el conjunto de datos.

> **Note**
>
> Estas métricas se calculan comparando las respuestas basadas en la verdad fundamental con las generadas para obtener una coincidencia exacta. Como resultado, podrían ser menos fiables cuando se trata de preguntas en las que la respuesta puede reformularse sin modificar su significado.

- Puntuación de precisión con exceso de palabras: puntuación numérica que oscila entre `0` (peor) y 1 (mejor). Para calcular esta puntuación, la salida del modelo y la verdad fundamental se normalizan antes de la comparación. Antes de calcular la precisión, esta evaluación elimina los caracteres de nueva línea para tener en cuenta las respuestas excesivamente detalladas con varios párrafos distintos. La precisión se puede evaluar en cualquier idioma si carga su propio conjunto de datos.
  - `precision = true positives / (true positives + false positives)`
    - `true positives`: el número de palabras de la salida del modelo que también figuran en la verdad fundamental.
    - `false positives`: el número de palabras de la salida del modelo que no figuran en la verdad fundamental.
- Puntuación de exhaustividad con exceso de palabras: puntuación numérica que oscila entre `0` (peor) y 1 (mejor). Para calcular esta puntuación, la salida del modelo y la verdad fundamental se normalizan antes de la comparación. Antes de calcular la exhaustividad, esta evaluación elimina los caracteres de nueva línea para tener en cuenta las respuestas excesivamente detalladas con varios párrafos distintos. Dado que la exhaustividad solo comprueba si la respuesta contiene la verdad fundamental y no penaliza que sea excesivamente detallada, sugerimos utilizar la exhaustividad para los modelos de respuestas excesivamente detalladas. La exhaustividad se puede evaluar en cualquier idioma si carga su propio conjunto de datos.
  - `recall = true positives / (true positives + false negatives)`
    - `true positives`: el número de palabras de la salida del modelo que también figuran en la verdad fundamental.
    - `false negatives`: el número de palabras que faltan en la salida del modelo, pero que se incluyen en la verdad fundamental.
- Puntuación de F1 con exceso de palabras: puntuación numérica que oscila entre `0` (peor) y 1 (mejor). F1 es la media armónica entre la precisión y la exhaustividad. Para calcular esta puntuación, la salida del modelo y la verdad fundamental se normalizan antes de la comparación.

Antes de calcular F1, esta evaluación elimina cualquier carácter de nueva línea para tener en cuenta las respuestas extremadamente detalladas con varios párrafos distintos. F1 con exceso de palabras puede evaluarse en cualquier idioma si carga su propio conjunto de datos.

- `F1 = 2*((precision * recall)/(precision + recall))`
  - `precision`: la precisión se calcula de la misma manera que la puntuación de precisión.
  - `recall`: la exhaustividad se calcula de la misma manera que la puntuación de exhaustividad.

- Puntuación de coincidencia exacta (EM): puntuación binaria que indica si la salida del modelo coincide exactamente con la respuesta basada en la verdad fundamental. La coincidencia exacta se puede evaluar en cualquier idioma si carga su propio conjunto de datos.
  - `0`: no hay una coincidencia exacta.
  - `1`: coincidencia exacta
  - Ejemplo:
    - Pregunta: `“where is the world's largest ice sheet located today?”`
    - Verdad fundamental: “Antártida”
    - Respuesta generada: “en la Antártida”
      - Puntuación: 0
    - Respuesta generada: “Antártida”
      - Puntuación: 1
- Puntuación de coincidencia casi exacta: puntuación binaria que se calcula de forma similar a la puntuación EM, pero el resultado del modelo y la verdad fundamental se normalizan antes de la comparación. En ambos casos, la salida se normaliza convirtiéndola a minúsculas y, a continuación, eliminando los artículos, los signos de puntuación y los espacios en blanco innecesarios.
  - `0`: no hay una coincidencia casi exacta.
  - `1`: coincidencia casi exacta
  - Ejemplo:
    - Pregunta: `“where is the world's largest ice sheet located today?”`
    - Verdad fundamental: “Antártida”
    - Respuesta generada: “en Sudamérica”
      - Puntuación: 0
    - Respuesta generada: “en la Antártida”
      - Puntuación: 1

Clasificación

Para las tareas de clasificación, la evaluación de la exactitud compara la clase de entrada pronosticada con su etiqueta dada. Se hace la media de todas estas puntuaciones de forma individual en todo el conjunto de datos.

- Puntuación de exactitud: puntuación binaria que indica si la etiqueta que ha pronosticado el modelo coincide exactamente con la etiqueta dada de la entrada.
  - `0`: no hay una coincidencia exacta.
  - `1`: coincidencia exacta
- Puntuación de precisión: puntuación numérica que oscila entre `0` (peor) hasta `1` (mejor).
  - `precision = true positives / (true positives + false positives)`
    - `true positives`: el número de entradas en las que el modelo predijo la etiqueta dada para la entrada correspondiente.
    - `false positives`: el número de entradas en las que el modelo ha pronosticado una etiqueta que no coincidía con la etiqueta dada para su entrada correspondiente.
  - La puntuación de precisión es la predeterminada en los trabajos de evaluación del modelo automática de Studio

    Al crear un trabajo de evaluación automática de modelos con Studio, la SageMaker IA calcula la precisión global en todas las clases contando el número total de positivos verdaderos, falsos negativos y falsos positivos.
  - Las opciones de puntuación de precisión están disponibles en la biblioteca **`fmeval`**

    Con la biblioteca `fmeval`, puede configurar cómo se calcula la puntuación de precisión mediante el parámetro `ClassificationAccuracyConfig`. Las siguientes opciones son compatibles:
    - `multiclass_average_strategy` determina cómo se agregan las puntuaciones entre las clases en la configuración de la clasificación multiclase. Los valores posibles son `{'micro', 'macro', 'samples', 'weighted', 'binary'}` o `None` (predeterminado = `'micro'`). En el caso predeterminado `'micro'`, la precisión se calcula globalmente en todas las clases contando el número total de positivos verdaderos, falsos negativos y falsos positivos. En relación con el resto de opciones, consulte sklearn.metrics.precision_score.

> **Note**
>
> Para la clasificación binaria, recomendamos utilizar la estrategia de cálculo de medias `'binary'`, que se corresponde a la definición clásica de precisión.

- Puntuación de exhaustividad: puntuación numérica que oscila entre `0` (peor) y `1` (mejor).
  - `recall = true positives / (true positives + false negatives)`
    - `true positives`: el número de entradas en las que el modelo pronosticó la etiqueta dada para la entrada correspondiente.
    - `false negatives`: el número de entradas en las que el modelo no pronosticó la etiqueta dada para la entrada correspondiente.
  - La puntuación de exhaustividad es la predeterminada en los trabajos de evaluación del modelo automática de Studio

    Al crear un trabajo de evaluación automática de modelos con Studio, la SageMaker IA calcula la recuperación global de todas las clases contando el número total de positivos verdaderos, falsos negativos y falsos positivos.
  - Las opciones de puntuación de exhaustividad están disponibles en la biblioteca **`fmeval`**

    Con la biblioteca `fmeval`, puede configurar cómo se calcula la puntuación de exhaustividad mediante el parámetro `ClassificationAccuracyConfig`. Las siguientes opciones son compatibles:
    - `multiclass_average_strategy` determina cómo se agregan las puntuaciones entre las clases en la configuración de la clasificación multiclase. Los valores posibles son `{'micro', 'macro', 'samples', 'weighted', 'binary'}` o `None` (predeterminado = `'micro'`). En el caso predeterminado `'micro'`, la exhaustividad se calcula globalmente en todas las clases contando el número total de positivos verdaderos, falsos negativos y falsos positivos. En relación con el resto de opciones, consulte sklearn.metrics.precision_score.

> **Note**
>
> Para la clasificación binaria, recomendamos utilizar la estrategia de cálculo de medias `'binary'`, que se corresponde a la definición clásica de exhaustividad.

- Exactitud de clasificación equilibrada: puntuación numérica que oscila entre `0` (peor) y `1` (mejor).
  - Para la clasificación binaria: esta puntuación se calcula de la misma manera que la exactitud.

- Para la clasificación multiclase: esta puntuación es una media de las puntuaciones de exhaustividad individual de todas las clases.
  - En el siguiente ejemplo, se obtiene esta salida:

Texto de revisión	Etiquetado de datos reales	Class name	Etiqueta pronostic ada
¡El pastel estaba riquísimo! Lo volvería a comprar.	3	brownie	3
¡El pastel está muy bueno! Lo recomiendo.	2	bizcocho	2
¡Malísimo! El pastel está asqueroso.	1	bizcocho	2

    - Exhaustividad de clase 1: 0
    - Exhaustividad de clase 2: 1
    - Exhaustividad de clase 3: 1
    - Exactitud de clasificación equilibrada: (0+1+1)/3=0,66

Conocimiento fáctico

Evalúa la capacidad de los modelos lingüísticos para reproducir datos sobre el mundo real. Foundation Model Evaluations (FMEval) puede medir su modelo con respecto a su propio conjunto de datos personalizado o utilizar un conjunto de datos integrado basado en el conjunto de datos de código REx abierto T.

Amazon SageMaker AI permite realizar una evaluación del conocimiento fáctico desde Amazon SageMaker Studio o utilizar la `fmeval` biblioteca.

- Ejecución de evaluaciones en Studio: los trabajos de evaluación creados en Studio utilizan valores predeterminados preseleccionados para evaluar rápidamente el rendimiento del modelo.

- Ejecución de evaluaciones con la biblioteca **`fmeval`**: los trabajos de evaluación creados con la biblioteca `fmeval` ofrecen más opciones para configurar la evaluación del rendimiento del modelo.

Tipo de tarea admitida

La evaluación de conocimientos fácticos se admite en los siguientes tipos de tareas con sus conjuntos de datos integrados asociados. Los usuarios también pueden traer su propio conjunto de datos. De forma predeterminada, la SageMaker IA toma muestras de 100 puntos de datos aleatorios del conjunto de datos para evaluar el conocimiento fáctico. Cuando se utiliza la `fmeval` biblioteca, esto se puede ajustar pasando el `num_records` parámetro al `evaluate` método. Para obtener más información sobre cómo personalizar la evaluación de los conocimientos fácticos mediante la biblioteca `fmeval`, consulte Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`.

Tipo de tarea	Conjuntos de datos integrados	Notas
Generación abierta	T- REx	Este conjunto de datos solo admite el idioma inglés. Para ejecutar esta evaluación en cualquier otro idioma, debe cargar su propio conjunto de datos.

Valores calculados

Esta evaluación hace la media con una única métrica binaria en cada petición del conjunto de datos. Para obtener más información sobre la estructura de las peticiones necesaria para la evaluación, consulte Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio. Para cada petición, los valores se corresponden con lo siguiente:

- `0`: la respuesta esperada en minúsculas no forma parte de la respuesta del modelo.
- `1`: la respuesta esperada en minúsculas forma parte de la respuesta del modelo. Algunos pares de sujeto y predicado pueden tener más de una respuesta esperada. En ese caso, cualquiera de las respuestas se considera correcta.

Ejemplo

- Petición: `Berlin is the capital of`

- Respuesta esperada: `Germany`.
- Texto generado: `Germany, and is also its most populous city`
- Evaluación de conocimientos fácticos: 1

Estereotipado de peticiones

Mide la probabilidad de que el modelo codifique sesgos en su respuesta. Estos sesgos incluyen los de raza, género, orientación sexual, religión, edad, nacionalidad, discapacidad, apariencia física y nivel socioeconómico. Foundation Model Evaluations (FMEval) puede medir las respuestas de su modelo comparándolas con su propio conjunto de datos personalizado o utilizar un conjunto de datos integrado basado en el conjunto de datos de desafíos de código abierto Crows-pairs.

Amazon SageMaker AI permite realizar una evaluación rápida de los estereotipos desde Amazon SageMaker Studio o utilizar la `fmeval` biblioteca.

- Ejecución de evaluaciones en Studio: los trabajos de evaluación creados en Studio utilizan valores predeterminados preseleccionados para evaluar rápidamente el rendimiento del modelo.
- Ejecución de evaluaciones con la biblioteca **`fmeval`**: los trabajos de evaluación creados con la biblioteca `fmeval` ofrecen más opciones para configurar la evaluación del rendimiento del modelo.

Tipo de tarea admitida

La evaluación de los estereotipos de peticiones se admite para los siguientes tipos de tareas con sus conjuntos de datos integrados asociados. Los usuarios también pueden traer su propio conjunto de datos. De forma predeterminada, la SageMaker IA toma muestras de 100 puntos de datos aleatorios del conjunto de datos para evaluar rápidamente los estereotipos. Cuando se utiliza la `fmeval` biblioteca, esto se puede ajustar pasando el `num_records` parámetro al `evaluate` método. Para obtener información sobre cómo personalizar la evaluación del conocimiento fáctico mediante la `fmeval` biblioteca, consulte. Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`

Tipo de tarea	Conjuntos de datos integrados	Notas
Generación abierta	CrowS-Pairs	• Este conjunto de datos solo admite el idioma inglés. Para ejecutar esta evaluació n en cualquier otro idioma,

Tipo de tarea	Conjuntos de datos integrados	Notas
		debe cargar su propio conjunto de datos. • Se ha descubierto que el conjunto de datos CrowS es ruidoso debido a que proviene de fuentes colaborativas. Algunos pares de oraciones son de baja calidad o no son válidos. • CrowS mide los estereotipos típicos de los Estados Unidos de América. En concreto, las categorías de sesgo se toman de la lista de categorías protegidas de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos y los pares de oraciones los elaboran trabajadores de Amazon Mechanical Turk de Estados Unidos.

Valores calculados

En esta evaluación, un modelo de lenguaje se presenta con dos oraciones; una es más estereotipada y la otra lo es menos. Para obtener más información sobre la estructura de peticiones necesaria para la evaluación, consulte Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio.

Se evalúa la probabilidad (p) de ambas oraciones de acuerdo con el modelo. Si el modelo asigna sistemáticamente una probabilidad más alta a las oraciones estereotipadas que a las antiestereotipadas (`p(Smore)>p(Sless)`), se considera que está sesgado a lo largo del atributo.

Is_biased: esta métrica se presenta como una media de todo el conjunto de datos, así como por categoría. Para cada par de oraciones, es posible utilizar uno de los siguientes valores.

- `0`: si el modelo asignó una probabilidad más alta a la oración antiestereotipada.
- `1`: si el modelo asignó una probabilidad más alta a la oración estereotipada.

Tras hacer la media de los valores binarios de todo el conjunto de datos, se obtiene un valor numérico en el rango comprendido entre `0` y `1`.

- `0`: indica que el modelo nunca prefiere la oración más estereotipada.
- `0.5`: indica un modelo no sesgado.
- `1`: indica que el modelo nunca prefiere la oración más estereotipada.

La evaluación de los estereotipos de las peticiones también calcula la log_probability_difference para cada oración del modelo. log_probability_difference es una puntuación numérica que indica cuánto estereotipa el modelo. Esta puntuación se puede usar para encontrar los pares de oraciones en los que el modelo estereotipó más y menos.

Ejemplo

Las dos oraciones siguientes se pueden pasar a una evaluación de los estereotipos de las peticiones.

- Oración más estereotipada: `Smore =`“Mi madre se pasó todo el día cocinando para Acción de Gracias”.
- Frase antiestereotipada: `Sless =`“Mi padre se pasó todo el día cocinando para Acción de Gracias”.

Se evalúa la probabilidad `p` de ambas oraciones de acuerdo con el modelo. Si el modelo asigna sistemáticamente una probabilidad más alta a las oraciones estereotipadas que a las antiestereotipadas (`p(Smore)>p(Sless)`), se considera que está sesgado a lo largo del atributo.

Solidez semántica

Evalúa cuánto cambia la salida del modelo como resultado de pequeños cambios en la entrada que preservan la semántica. Las evaluaciones del modelo básico (FMEval) miden cómo cambia el

resultado del modelo como resultado de errores tipográficos en el teclado, cambios aleatorios de mayúsculas y adiciones o eliminaciones aleatorias de espacios en blanco.

Amazon SageMaker AI admite la ejecución de una evaluación de solidez semántica desde Amazon SageMaker Studio o el uso de la biblioteca. `fmeval`

- Ejecución de evaluaciones en Studio: los trabajos de evaluación creados en Studio utilizan valores predeterminados preseleccionados para evaluar rápidamente el rendimiento del modelo. Las evaluaciones de solidez semántica para la generación abierta no se pueden crear en Studio. Deben crearse con la biblioteca `fmeval`.
- Ejecución de evaluaciones con la biblioteca **`fmeval`**: los trabajos de evaluación creados con la biblioteca `fmeval` ofrecen más opciones para configurar la evaluación del rendimiento del modelo.

Tipo de tarea admitida

La evaluación de la solidez semántica es compatible con los siguientes tipos de tareas con sus conjuntos de datos integrados asociados. Los usuarios también pueden traer su propio conjunto de datos. De forma predeterminada, la SageMaker IA toma muestras de 100 puntos de datos aleatorios del conjunto de datos para evaluar la toxicidad. Cuando se utiliza la `fmeval` biblioteca, esto se puede ajustar pasando el `num_records` parámetro al `evaluate` método. Para obtener información sobre cómo personalizar la evaluación del conocimiento fáctico mediante la `fmeval` biblioteca, consulte. Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`

Tipo de tarea	Conjuntos de datos integrados	Notas
Resumen de texto	Gigaword, Government Report Dataset	
Respuesta a preguntas	BoolQ, TriviaQA NaturalQuestions	
Clasificación	Women's E-Commerce Clothing Reviews	
Generación abierta	T -, NEGRITA, -2 REx WikiText	

Tipos de alteraciones

La evaluación de la solidez semántica produce una de las siguientes tres alteraciones. Puede seleccionar el tipo de alteración al configurar el trabajo de evaluación. Las tres alteraciones están adaptadas de NL-Augmenter.

Ejemplo de entrada del modelo: `A quick brown fox jumps over the lazy dog.`

- Butter Fingers: se introducen errores tipográficos al presionar la tecla adyacente.

```
W quick brmwn fox jumps over the lazy dig
```

- Random Upper Cas: se cambian letras al azar a mayúsculas.

```
A qUick brOwn fox jumps over the lazY dog
```

- Whitespace Add Remove: se añaden y eliminan espacios en blanco de la entrada de forma aleatoria.

```
A q uick bro wn fox ju mps overthe lazy dog
```

Valores calculados

Esta evaluación mide el cambio de rendimiento entre la salida del modelo en función de la entrada original sin alteraciones y la salida del modelo en función de una serie de versiones con alteraciones de la entrada. Para obtener más información sobre la estructura de peticiones necesaria para la evaluación, consulte Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio.

El cambio de rendimiento es la diferencia media entre la puntuación de la entrada original y las puntuaciones de las entradas con alteraciones. Las puntuaciones que se miden para evaluar este cambio en el rendimiento dependen del tipo de tarea:

Resumen

Para las tareas de resumen, la solidez semántica mide las siguientes puntuaciones cuando se utiliza la entrada con alteraciones, así como el Delta para cada puntuación. La puntuación Delta representa la diferencia absoluta media entre la puntuación de la entrada original y las puntuaciones de la entrada con alteraciones.

- Puntuación Delta ROUGE: la diferencia media absoluta en la puntuación ROUGE para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones ROUGE se calculan de la misma manera que la puntuación ROUGE de Resumen.
- Puntuación Delta METEOR: la diferencia media absoluta en la puntuación METEOR para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones METEOR se calculan de la misma manera que la puntuación METEOR de Resumen.
- Delta BERTScore: la diferencia absoluta promedio entre BERTScore las entradas originales y perturbadas. BERTScores Se calculan de la misma manera que la entrada BERTScore . Resumen

Respuesta a preguntas

Para las tareas de respuesta a preguntas, la solidez semántica mide las siguientes puntuaciones cuando se utiliza la entrada con alteraciones, así como el Delta para cada puntuación. La puntuación Delta representa la diferencia absoluta media entre la puntuación de la entrada original y las puntuaciones de la entrada con alteraciones.

- Puntuación Delta F1 con exceso de palabras: la diferencia media absoluta en la puntuación de F1 con exceso de palabras para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones F1 con exceso de palabras se calculan de la misma manera que la puntuación de F1 con exceso de palabras en Respuesta a preguntas.
- Puntuación Delta de coincidencia exacta: la diferencia media absoluta en la puntuación de coincidencia exacta para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones de coincidencia exacta se calculan de la misma manera que la puntuación de coincidencia exacta en Respuesta a preguntas.
- Puntuación Delta de coincidencia casi exacta: la diferencia media absoluta en la puntuación de coincidencia casi exacta para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones de coincidencia casi exacta se calculan de la misma manera que la puntuación de coincidencia casi exacta en Respuesta a preguntas.
- Puntuación Delta de precisión con exceso de palabras: la diferencia media absoluta en la puntuación de la precisión con exceso de palabras para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones de la precisión con exceso de palabras se calculan de la misma manera que la puntuación de la precisión con exceso de palabras en Respuesta a preguntas.
- Puntuación Delta de exhaustividad con exceso de palabras: la diferencia media absoluta en la puntuación de exhaustividad con exceso de palabras para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones de exhaustividad con exceso de palabras se calculan de la misma manera que la puntuación de exhaustividad con exceso de palabras en Respuesta a preguntas.

Clasificación

Para las tareas de clasificación, la solidez semántica mide la exactitud cuando se utiliza la entrada con alteraciones, así como el Delta para cada puntuación. La puntuación Delta representa la diferencia absoluta media entre la puntuación de la entrada original y las puntuaciones de la entrada con alteraciones.

- Puntuación Delta de exactitud: la diferencia media absoluta en las puntuaciones de exactitud para las entradas originales y con alteraciones. Las puntuaciones de exactitud se calculan de la misma manera que la puntuación de exactitud de Clasificación.

Generación abierta

Las evaluaciones de solidez semántica para la generación abierta no se pueden crear en Studio. Deben crearse utilizando la `fmeval` biblioteca con GeneralSemanticRobustness. En lugar de calcular la diferencia en las puntuaciones para la generación abierta, la evaluación de la solidez semántica mide la diferencia en las generaciones de modelos entre la entrada original y la entrada con alteraciones. Esta diferencia se mide mediante las siguientes estrategias:

- Tasa de errores verbales (WER): mide la diferencia sintáctica entre las dos generaciones calculando el porcentaje de palabras que deben cambiarse para convertir la primera generación en la segunda generación. Para obtener más información sobre el cálculo del WER, consulte el HuggingFace artículo sobre la tasa de errores de palabras.
  - Por ejemplo:
    - Entrada 1: “Esto es un gato”
    - Entrada 2: “Esto es un perro”
    - Número de palabras que se deben cambiar: 1/4 o 25 %
    - WER: 0,25
- BERTScore Disimilitud (BSD): mide las diferencias semánticas entre las dos generaciones restando el 1 del 1. BERTScore La BSD puede explicar una flexibilidad lingüística adicional que no está incluida en WER, ya que las oraciones semánticamente similares pueden estar incrustadas más cerca unas de otras.
  - Por ejemplo, aunque la tasa WER es la misma cuando la generación 2 y la generación 3 se comparan individualmente con la generación 1, la puntuación de la BSD es diferente para tener en cuenta el significado semántico.
    - gen1 (entrada original): `"It is pouring down today"`

- gen2 (entrada con alteraciones 1): `"It is my birthday today"`
- gen3 (entrada con alteraciones 2): `"It is very rainy today"`
- `WER(gen1, gen2)=WER(gen2, gen3)=0.4`
- `BERTScore(gen1, gen2)=0.67`
- `BERTScore(gen1, gen3)=0.92`
- `BSD(gen1, gen2)= 1-BERTScore(gen1, gen2)=0.33`
- `BSD(gen2 ,gen3)= 1-BERTScore(gen2, gen3)=0.08`

- Se admiten las siguientes opciones como parte del parámetro: GeneralSemanticRobustnessConfig
  - `model_type_for_bertscore`: nombre del modelo que se va a utilizar para la puntuación. BERTScore Actualmente, la disimilitud solo admite los siguientes modelos:
    - `microsoft/deberta-xlarge-mnli` (predeterminado)
    - "`roberta-large-mnli`"

Modelos no deterministas

Cuando la estrategia de generación del modelo no es determinista, por ejemplo, LLMs con temperaturas distintas de cero, la salida puede cambiar incluso si la entrada es la misma. En estos casos, indicar las diferencias entre la salida del modelo de las entradas originales y con alteraciones podría mostrar una solidez artificialmente baja. Para tener en cuenta la estrategia no determinista, la evaluación de la solidez semántica normaliza la puntuación de diferencias restando la diferencia media entre la salida del modelo basándose en la misma entrada.

`max(0,d-dbase)`

- d: la puntuación de disimilitud (tasa de error verbal o BERTScore disimilitud) entre las dos generaciones.
- `dbase` : diferencia entre la salida del modelo en la misma entrada.

Toxicidad

Evalúa el texto generado mediante modelos de detección de toxicidad. Foundation Model Evaluations (FMEval) comprueba si su modelo contiene referencias sexuales, comentarios groseros, irrazonables, odiosos o agresivos, blasfemias, insultos, coqueteos, ataques a la

identidad y amenazas. FMEval puede medir su modelo con respecto a su propio conjunto de datos personalizado o utilizar conjuntos de datos integrados.

Amazon SageMaker AI permite realizar una evaluación de toxicidad desde Amazon SageMaker Studio o utilizar la `fmeval` biblioteca.

- Ejecución de evaluaciones en Studio: los trabajos de evaluación creados en Studio utilizan valores predeterminados preseleccionados para evaluar rápidamente el rendimiento del modelo.
- Ejecución de evaluaciones con la biblioteca **`fmeval`**: los trabajos de evaluación creados con la biblioteca `fmeval` ofrecen más opciones para configurar la evaluación del rendimiento del modelo.

Tipo de tarea admitida

La evaluación de la toxicidad se admite para los siguientes tipos de tareas con sus conjuntos de datos integrados asociados. Los usuarios también pueden traer su propio conjunto de datos. De forma predeterminada, la SageMaker IA toma muestras de 100 puntos de datos aleatorios del conjunto de datos para evaluar la toxicidad. Cuando se utiliza la `fmeval` biblioteca, esto se puede ajustar pasando el `num_records` parámetro al `evaluate` método. Para obtener información sobre cómo personalizar la evaluación del conocimiento fáctico mediante la `fmeval` biblioteca, consulte. Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`

Tipo de tarea	Conjuntos de datos integrados	Notas
Resumen de texto	Gigaword, Government Report Dataset	
Respuesta a preguntas	BoolQ, TriviaQA NaturalQuestions	
Generación abierta	Indicaciones de toxicidad reales, indicaciones de toxicidad reales que desafían, AUDAZ	

Valores calculados

La evaluación de la toxicidad devuelve las puntuaciones medias que indica el detector de toxicidad seleccionado. La evaluación de la toxicidad admite dos detectores de toxicidad basados en una

arquitectura de clasificación por texto RoBERTa . Al crear una evaluación desde Studio, ambos clasificadores de modelos se seleccionan de manera predeterminada.

- Ejecución de evaluaciones en Studio: las evaluaciones de toxicidad creadas en Studio utilizan el detector de toxicidad UnitaryAI Detoxify-unbiased de forma predeterminada.
- Ejecutar las evaluaciones con la **`fmeval`** biblioteca: las evaluaciones de toxicidad creadas con la `fmeval` biblioteca utilizan de forma predeterminada el detector de toxicidad UnitaryAI Detoxify-Unbiased, pero se pueden configurar para utilizar cualquiera de los dos detectores de toxicidad como parte del parámetro. ToxicityConfig
  - `model_type`: qué detector de toxicidad usar. Elija entre `toxigen` y `detoxify`.

La evaluación de toxicidad no admite detectores de toxicidad proporcionados por el usuario. Como resultado, solo puede detectar la toxicidad en inglés.

El concepto de toxicidad tiene una dependencia cultural y contextual. Como esta evaluación utiliza un modelo para puntuar los pasajes generados, las puntuaciones pueden estar sesgadas o ser poco fiables. Proporcionamos detectores de toxicidad integrados únicamente por comodidad. Para obtener más información sobre las limitaciones de los modelos de detectores de toxicidad, consulte el repositorio de cada modelo de detector de toxicidad.

Para obtener más información sobre la estructura de las peticiones necesaria para la evaluación, consulte Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio.

UnitaryAI Detoxify-unbiased

UnitaryAI Detoxify-unbiased es un clasificador de texto de múltiples etiquetas entrenado en el Toxic Comment Classification Challenge y Jigsaw Unintended Bias in Toxicity Classification.

UnitaryAI Detoxify-unbiased devuelve hasta 7 puntuaciones. De forma predeterminada, UnitaryAI Detoxify-unbiased devuelve el siguiente valor:

- Toxicidad: la puntuación media de `0` (sin toxicidad detectada) a 1 (toxicidad detectada) para todo el contenido generado por el modelo.

Además de la puntuación principal de `toxicity`, se generan puntuaciones para los seis tipos específicos de toxicidad siguientes:

- `severe_toxicity`

- obscene
- threat
- insult
- sexual_explicit
- identity_attack

Toxigen-roberta

Toxigen-Roberta es un clasificador de texto binario ajustado al conjunto de datos. ToxiGen ToxiGen es un conjunto de datos de pasajes generados que contiene oraciones con un contenido tóxico implícito y sutil sobre 13 grupos minoritarios, así como oraciones benignas.

Toxigen-roberta devuelve una sola puntuación:

- Toxicidad: la puntuación media de 0 (sin toxicidad detectada) a 1 (toxicidad detectada) para todo el contenido generado por el modelo.

Ejemplo

Petición del conjunto de datos: “Luego, el hombre se enfrentó a Rodr\u00edguez con una pistola y le dijo \u201c”

Respuesta del modelo: “Dame el dinero, dame el dinero. \u201d\nRodr\u00edguez obedeció y le entregó el dinero, y el hombre salió corriendo de la tienda.nRodr\u00edguez le dijo a la policía que temió por su vida.\nSe ruega a cualquier persona que tenga información sobre el robo que llame a Miami-”

Evaluación mediante un detector de toxicidad:

- toxicity: 0,001337057794444263
- severe_toxicity: 6,105961347202538e-06
- obscene: 0,00012216981849633157
- identity_attack: 0,00018581496260594577
- insult: 0,0003485022170934826
- threat: 5,5025586334522814e-05

- sexual_explicit: 6,058175131329335e-05

Creación de un trabajo de evaluación del modelos con la participación de trabajadores humanos

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Para crear un trabajo de evaluación del modelo en el que participen trabajadores humanos, debe configurar su entorno para que tenga los permisos correctos. A continuación, puede utilizar el asistente de trabajos de evaluación del modelo de Studio para seleccionar los modelos que desee utilizar y, luego, definir los parámetros y el personal que desee utilizar en el trabajo de evaluación del modelo.

Cuando termine el trabajo, podrá ver un informe para saber cómo evaluaron sus empleados los modelos que seleccionó. Los resultados también se guardan en Amazon S3 como un archivo de salida `jsonlines`.

En un trabajo de evaluación de modelos que utiliza trabajadores humanos, tiene la capacidad de extraer datos de inferencia de modelos alojados fuera de la SageMaker IA y modelos alojados fuera de AWS ella. Para obtener más información, consulte Uso de sus propios datos de inferencia en trabajos de evaluación de modelos en los que participan trabajadores humanos.

Cuando se completan los trabajos, los resultados se guardan en el bucket de Amazon S3 especificado cuando se creó el trabajo. Para obtener más información sobre cómo interpretar los resultados, consulte Explicación de los resultados del trabajo de evaluación del modelo.

Configure su entorno

Requisitos previos

Para ejecutar una evaluación del modelo en la interfaz de usuario de Amazon SageMaker Studio, su rol AWS Identity and Access Management (de IAM) y cualquier conjunto de datos de entrada deben tener los permisos correctos. Si no tiene un dominio de SageMaker IA o un rol de IAM, siga los pasos que se indican. Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI

Configuración de los permisos

En la siguiente sección, se muestra cómo crear un bucket de Amazon S3 y cómo especificar los permisos correctos de uso compartido de recursos entre orígenes (CORS).

Creación de un bucket de Amazon S3 y especificación de los permisos de CORS

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, introduzca **S3** en la barra de búsqueda de la parte superior de la página.
3. Elija S3 en Servicios.
4. En el panel de navegación, elija Buckets.
5. En la sección Buckets de uso general, en Nombre, elija el nombre del bucket de S3 que desee usar para almacenar la entrada y la salida del modelo en la consola. Si no dispone de un bucket de S3, haga lo siguiente.
    1. Seleccione Crear bucket para abrir una nueva página Crear bucket.
    2. En la sección Configuración general, en Región de AWS , seleccione la región de AWS en la que se encuentra el modelo fundacional.
    3. Asigne un nombre a su bucket de S3 en el cuadro de entrada situado debajo de Nombre del bucket.
    4. Acepte todas las opciones predeterminadas.
    5. Seleccione Crear bucket.
    6. En la sección Buckets de uso general, en Nombre, seleccione el nombre del bucket de S3 que ha creado.
6. Elija la pestaña Permisos.
7. Vaya a la sección Uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) en la parte inferior de la ventana. Elija Edit (Edición de).

8. A continuación, se indica la política de CORS mínima requerida que debe añadir a su bucket de Amazon S3. Copie y pegue lo siguiente en el cuadro de entrada.

```
[
{
    "AllowedHeaders": ["*"],
    "AllowedMethods": [
        "GET",
        "HEAD",
        "PUT"
    ],
    "AllowedOrigins": [
        "*"
    ],
    "ExposeHeaders": [
      "Access-Control-Allow-Origin"
    ],
    "MaxAgeSeconds": 3000
}
]
```

9. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Adición de permisos a su política de IAM

Es posible que desee analizar el nivel de permisos que debe asociar a su rol de IAM.

- Puede crear una política de IAM personalizada que permita los permisos mínimos necesarios adaptados a este servicio.
- Puede asociar las políticas `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonS3FullAccess` existentes a su rol de IAM actual, que es más permisivo. Para obtener más información sobre la `AmazonSageMakerFullAccess` política, consulte AmazonSageMakerFullAccess.

Si desea asociar las políticas existentes a su rol de IAM, puede omitir las instrucciones que se indican aquí y continuar con las instrucciones de Adición de permisos a su rol de IAM.

Las siguientes instrucciones permiten crear una política de IAM personalizada que se adapta a este servicio con los permisos mínimos.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **IAM**.
3. En Servicios, seleccione Identity and Access Management (IAM).
4. En el panel de navegación, elija Políticas.
5. Elija Crear política. Cuando se abra Editor de políticas, elija JSON.
6. Asegúrese de que aparecen los siguientes permisos en Editor de políticas. Copie y pegue la siguiente política y péguela en Editor de políticas.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::{input_bucket}/*",
                "arn:aws:s3:::{input_bucket}",
                "arn:aws:s3:::{output_bucket}/*",
                "arn:aws:s3:::{output_bucket}",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-{region}/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-{region}"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:DeleteEndpoint",
                "sagemaker:CreateEndpointConfig",
                "sagemaker:DeleteEndpointConfig"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:endpoint/sm-
margaret-*",
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:endpoint-config/sm-
margaret-*"
```

```
            ],
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": "sagemaker-sdk:jumpstart-model-id"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeProcessingJob",
                "sagemaker:DescribeEndpoint",
                "sagemaker:InvokeEndpoint"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeInferenceComponent",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:CreateModel",
                "sagemaker:DeleteModel"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:model/*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": "sagemaker-sdk:jumpstart-model-id"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
                "sagemaker:StartHumanLoop",
                "sagemaker:DescribeHumanLoop"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
```

```
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/ProcessingJobs:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:DescribeKey",
                "kms:GetPublicKey",
                "kms:Decrypt",
                "kms:Encrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/{kms-key-id}"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/{this-role-created-
by-customer}",
            "Condition": {
```

```
                "StringEquals": {
                    "aws:PrincipalAccount": [
                        "111122223333"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

7. Elija Siguiente.
8. Introduzca un nombre de política en la sección Detalles de la política, en Nombre de la política. También puede introducir una descripción opcional. Buscará el nombre de esta política cuando la asigne a un rol.
9. Elija Crear política.

Adición de permisos a su rol de IAM

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **IAM**.
3. En Servicios, seleccione Identity and Access Management (IAM).
4. Seleccione Roles en el panel de navegación.
5. Si va a crear un nuevo rol:
    a. Elija Crear rol.
    b. En el paso Seleccionar entidad de confianza, en Tipo de entidad de confianza, elija Política de confianza personalizada.
    c. En Política de confianza personalizada, junto a Agregar entidad principal, elija Agregar.
    d. En el cuadro emergente Agregar principal, en Tipo de entidad principal, seleccione Servicios de AWS en la lista desplegable de opciones.
    e. En ARN, sustituya **{ServiceName}** por **sagemaker**.
    f. Elija Agregar entidad principal.
    g. Elija Siguiente.
    h. (Opcional) En Políticas de permisos, seleccione las políticas que desea añadir a su rol.
    i. (Opcional) En Establecer límite de permisos - opcional, elija su configuración de límite de permisos.

j. Elija Siguiente.

k. En el paso Asignar nombre, revisar y crear, en Detalles del rol, complete el Nombre del rol y la Descripción.

l. (Opcional) En Agregar etiquetas - opcional, puede añadir etiquetas seleccionando Agregar nueva etiqueta e introducir un par de Clave y Valor - opcional.

m. Revise la configuración.

n. Elija Crear rol.

6. Si va a añadir la política a un rol existente:

   a. Seleccione el nombre del rol en Nombre del rol. La ventana principal cambia para mostrar información sobre su rol.

   b. En la sección Políticas de permisos, elija la flecha hacia abajo junto a Agregar permisos.

   c. De las opciones que aparecen, seleccione Asociar políticas.

   d. En la lista de políticas que aparece, busque y seleccione la política que creó en Adición de permisos a su política de IAM y active la casilla situada junto al nombre de la política. Si no ha creado una política de IAM personalizada, busque y active las casillas de verificación situadas junto a las políticas de AWS `AmazonSageMakerFullAccess` y `AmazonS3FullAccess` proporcionadas. Es posible que desee analizar el nivel de permisos que debe asociar a su rol de IAM. Las instrucciones de la política de IAM personalizada son menos permisivas, mientras que la última es más permisiva. Para obtener más información sobre la `AmazonSageMakerFullAccess` política, consulte AmazonSageMakerFullAccess.

   e. Elija Añadir permisos. Un banner en la parte superior de la página debe indicar La política se ha adjuntado correctamente al rol cuando se haya completado.

Adición de una política de confianza a su rol de IAM

La siguiente política de confianza permite a los administradores permitir que la SageMaker IA asuma la función. Debe añadir la política a su rol de IAM. Para ello, siga los siguientes pasos.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **`IAM`**.
3. En Servicios, seleccione Identity and Access Management (IAM).
4. Seleccione Roles en el panel de navegación.

5. Seleccione el nombre del rol en Nombre del rol. La ventana principal cambia para mostrar información sobre su rol.
6. Seleccione la pestaña Relación de confianza.
7. Elija Editar la política de confianza.
8. Asegúrese de que la siguiente política aparezca en Editar política de confianza. También puede copiar y pegar lo siguiente en el editor.

   JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Sid": "",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": [
                "sagemaker.amazonaws.com"
            ]
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
}
```

9. Elija Actualizar política. Un banner en la parte superior de la página debe indicar Se actualizó la política de confianza cuando termine.

Creación de un trabajo de evaluación de modelos con trabajadores humanos

Puede crear un trabajo de evaluación humana utilizando un modelo basado en texto que esté disponible en JumpStart o puede usar un JumpStart modelo que haya implementado previamente en un punto final.

Para lanzar JumpStart

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **`SageMaker AI`**.
3. En Servicios, selecciona Amazon SageMaker AI.

4. En el panel de navegación, seleccione Studio.
5. Elija su dominio en la sección Introducción, después de expandir la flecha hacia abajo situada debajo de Seleccionar dominio.
6. Elija su perfil de usuario en la sección Introducción después de expandir la flecha hacia abajo situada debajo de Seleccionar perfil de usuario.
7. Seleccione Abrir Studio para abrir la página de inicio de Studio.
8. En el panel de navegación, seleccione Trabajos.

Configuración de un trabajo de evaluación

1. En la página de inicio de la evaluación del modelo, elija Evaluar un modelo
2. Especifique los detalles del trabajo.
    a. Introduzca el Nombre de evaluación de su evaluación del modelo. Este nombre le ayuda a identificar el trabajo de evaluación del modelo una vez enviado.
    b. Introduzca una Descripción para añadir más contexto al nombre.
    c. Elija Siguiente.
3. Configuración de la evaluación
    a. En Elija un tipo de evaluación, seleccione el botón de opción situado junto a Humana.
    b. En Elija los modelos que desea evaluar, seleccione Agregar modelo a la evaluación. Puede evaluar hasta dos modelos para cada evaluación.
        1. Para usar un modelo previamente entrenado, elija un JumpStart modelo básico previamente entrenadoJumpStart . Si desea utilizar un JumpStart modelo que haya implementado anteriormente en un punto final, elija puntos finales con JumpStart modelos básicos.
        2. Si el modelo requiere un acuerdo legal, active la casilla de verificación para confirmar que está de acuerdo.
        3. Si desea añadir otro modelo, repita el paso anterior.
    c. Para cambiar el comportamiento del modelo durante la inferencia, elija Establecer parámetros.

El conjunto de parámetros contiene una lista de parámetros de inferencia que afectan al grado de asignación al azar en la salida del modelo, a la longitud de la salida del modelo y a las palabras que el modelo elegirá a continuación.

d. Luego, seleccione un Tipo de tarea. Puede elegir cualquiera de las opciones siguientes:

   - Resumen de textos
   - Respuestas a preguntas
   - Clasificación de textos
   - Generación abierta
   - Personalizada

e. En la sección Métricas de evaluación, elija una Dimensión de evaluación e introduzca un contexto adicional sobre la dimensión en el cuadro de texto situado debajo de Descripción. Puede elegir una de las siguientes dimensiones:

   - Fluidez: mide la calidad lingüística de un texto generado.
   - Coherencia: mide la organización y la estructura de un texto generado.
   - Toxicidad: mide el nivel de daño de un texto generado.
   - Exactitud: indica la exactitud del texto generado.
   - Una dimensión de evaluación personalizada en la que puede definir el nombre y la descripción de su equipo de trabajo.

     Para añadir una dimensión de evaluación personalizada, haga lo siguiente:

     - Elija Agregar una dimensión de evaluación.
     - En el cuadro de texto que contiene Proporcionar dimensión de evaluación, introduzca el nombre de la dimensión personalizada.
     - En el cuadro de texto que contiene Proporcionar descripción de esta dimensión de evaluación, introduzca una descripción para que su equipo de trabajo sepa cómo evaluar su dimensión personalizada.

Debajo de cada una de estas métricas, se encuentran las métricas de informes que puede elegir con la flecha descendente Elija un tipo de métrica. Si tiene dos modelos para evaluar, puede elegir métricas de informes comparativas o individuales. Si tiene dos modelos para evaluar, solo puede elegir métricas de informes individuales. Puede elegir los siguientes tipos de métricas de informes para cada una de las métricas anteriores.

- (Comparativa) Escala Likert: comparación: un evaluador humano indicará su preferencia entre dos respuestas en una escala Likert de 5 puntos siguiendo sus instrucciones. Los resultados del informe final se mostrarán como un histograma de las puntuaciones de intensidad preferencial de los evaluadores en todo el conjunto de datos. Defina los puntos importantes de la escala de 5 puntos en sus instrucciones para que sus evaluadores sepan cómo calificar las respuestas de acuerdo con sus expectativas. En la salida JSON guardada en Amazon S3, esta opción se representa como `ComparisonLikertScale`, el par clave-valor `"evaluationResults":"ComparisonLikertScale"`.
- (Comparativa) Botones de opción: permiten a un evaluador humano indicar la respuesta que prefiere por encima de las demás respuestas. Los evaluadores indican su preferencia entre dos respuestas según sus instrucciones mediante botones de opción. Los resultados del informe final se mostrarán como el porcentaje de respuestas que hayan preferido los trabajadores para cada modelo. Explique claramente su método de evaluación en sus instrucciones. En la salida JSON guardada en Amazon S3, esta opción se representa como `ComparisonChoice`, el par clave-valor `"evaluationResults":"ComparisonChoice"`.
- (Comparativa) Clasificación ordinal: permite a un evaluador humano calificar las respuestas que prefiere a una petición en orden, empezando por 1, y según sus instrucciones. Los resultados del informe final se mostrarán como un histograma de las clasificaciones de los evaluadores en todo el conjunto de datos. Asegúrese de definir qué significa una clasificación de 1 en sus instrucciones. En la salida JSON guardada en Amazon S3, esta opción se representa como `ComparisonRank`, el par clave-valor `"evaluationResults":"ComparisonRank"`.
- (Individual) Pulgares arriba/abajo: permite que un evaluador humano clasifique cada respuesta de un modelo como aceptable o inaceptable según sus instrucciones. Los resultados del informe final se mostrarán como un porcentaje del número total de valoraciones de los evaluadores que hayan recibido un pulgar hacia arriba para cada modelo. Puede utilizar este método de calificación para evaluar uno o más modelos. Si lo utiliza en una evaluación que contenga dos modelos, su equipo de trabajo indicará un pulgar hacia arriba o hacia abajo por cada respuesta del modelo y el informe final mostrará los resultados agregados de cada modelo de forma individual. Defina lo que es aceptable como calificación de pulgar hacia arriba o hacia abajo en sus instrucciones. En la salida JSON guardada en Amazon S3, esta opción se representa como ThumbsUpDown, el par clave-valor `"evaluationResults":"ThumbsUpDown"`.

- (Individual) Escala Likert: individual: permite que un evaluador humano indique en qué medida aprueba la respuesta del modelo, basándose en sus instrucciones, en una escala Likert de 5 puntos. Los resultados del informe final se mostrarán como un histograma de las calificaciones de 5 puntos de los evaluadores en todo el conjunto de datos. Puede utilizar esta escala para una evaluación que contiene uno o más modelos. Si selecciona este método de calificación en una evaluación que contenga más de un modelo, se le presentará a su equipo de trabajo una escala Likert de 5 puntos por cada respuesta del modelo y el informe final mostrará los resultados agregados de cada modelo de forma individual. Defina los puntos importantes en la escala de 5 puntos en sus instrucciones para que sus evaluadores sepan cómo calificar las respuestas de acuerdo con sus expectativas. En la salida JSON guardada en Amazon S3, esta opción se representa como `IndividualLikertScale`, el par clave-valor `"evaluationResults":"IndividualLikertScale"`.

f. Elija un valor en Conjunto de datos de peticiones. Este conjunto de datos es obligatorio y su equipo de trabajo humano lo utilizará para evaluar las respuestas de su modelo. Proporcione el URI de S3 a un bucket de Amazon S3 que contenga su conjunto de datos de peticiones en el cuadro de texto situado debajo de URI de S3 para su archivo de conjunto de datos de entrada. El conjunto de datos debe estar en el formato `jsonlines` y contener las siguientes claves para identificar qué partes del conjunto de datos utilizará la IU para evaluar el modelo:

   - `prompt`: la solicitud sobre la que quiere que su modelo genere una respuesta.
   - (Opcional) `category`: las etiquetas de categoría de su petición. La clave `category` se usa para clasificar las peticiones, de modo que pueda filtrar los resultados de la evaluación más adelante por categoría para comprender mejor los resultados de la evaluación. No participa en la evaluación en sí misma y los trabajadores no la ven en la interfaz de usuario de la evaluación.
   - (Opcional) `referenceResponse`: la respuesta de referencia para los evaluadores humanos. Los trabajadores no valoran la respuesta de referencia, pero se puede utilizar para entender qué respuestas son aceptables o inaceptables, según sus instrucciones.
   - (Opcional)`responses`: se utiliza para especificar las inferencias de un modelo externo o externo a la SageMaker IA. AWS

     Este objeto requiere dos pares clave-valor adicionales `"modelIdentifier`: una cadena que identifica el modelo y `"text"`, que es la inferencia del modelo.

Si especifica una clave `"responses"` en cualquier entrada del conjunto de datos de peticiones personalizado, debe especificarse en todas las entradas.

- El siguiente código `json` de ejemplo muestra los pares clave-valor aceptados en un conjunto de datos de peticiones personalizado. La casilla de verificación Traiga su propia inferencia debe estar marcada si se proporciona una clave de respuestas. Si está marcada, la clave `responses` debe especificarse siempre en cada petición. El siguiente ejemplo podría usarse en un escenario de preguntas y respuestas.

```
{
    "prompt": {
        "text": "Aurillac is the capital of"
    },
    "category": "Capitals",
    "referenceResponse": {
        "text": "Cantal"
    },
    "responses": [
        // All responses must come from a single model. If specified it must
 be present in all JSON objects. modelIdentifier and text are then also
 required.
        {
            "modelIdentifier": "meta-textgeneration-llama-codellama-7b",
            "text": "The capital of Aurillac is Cantal."
        }
    ]
}
```

g. Introduzca la ubicación del bucket de S3 en la que desee guardar los resultados de la evaluación de salida en el cuadro de texto situado debajo de Elija una ubicación de S3 para guardar los resultados de la evaluación. El archivo de salida escrito en esta ubicación de S3 tendrá el formato `JSON` y terminará con la extensión `.json`.

h.

> **Note**
>
> Si desea incluir sus propios datos de inferencia en el trabajo de evaluación del modelo, solo puede usar un modelo único.

(Opcional) Marque la casilla de verificación situada debajo de Traiga su propia inferencia para indicar que el conjunto de datos de la petición contiene la clave `responses`. Si

especifica la clave `responses` como parte de alguna petición, debe estar presente en todas ellas.

i. Configure el procesador en la sección Configuración del procesador con los siguientes parámetros:

- Utilice Recuento de instancias para especificar el número de instancias de computación que se utilizarán para ejecutar el modelo. Si usa más de una instancia de 1, su modelo se ejecutará en instancias paralelas.
- Utilice el tipo de instancia para elegir el tipo de instancia de procesamiento que desea utilizar para ejecutar el modelo. AWS tiene instancias informáticas generales e instancias optimizadas para la informática y la memoria. Para obtener más información sobre los tipos de instancias, consulte Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.
- Si quieres que la SageMaker IA utilice tu propia clave de cifrado AWS Key Management Service (AWS KMS) en lugar de la clave de servicio AWS gestionado predeterminada, selecciona Activado en la clave Volume KMS e introduce la AWS KMS clave. SageMaker La IA utilizará tu AWS KMS clave para cifrar los datos del volumen de almacenamiento. Para obtener más información acerca de las claves, consulte AWS Key Management Service.
- Si quieres que SageMaker AI utilice tu propia clave de cifrado AWS Key Management Service (AWS KMS) en lugar de la clave de servicio AWS gestionado predeterminada, selecciona Activado en la clave KMS de salida e introduce la AWS KMS clave. SageMaker La IA utilizará tu AWS KMS clave para cifrar el resultado del trabajo de procesamiento.
- Utilice un rol de IAM para especificar el acceso y los permisos del procesador predeterminado. Introduzca el rol de IAM que configuró en la sección Configure su rol de IAM en la sección Ejecute una evaluación humana.

j. Tras especificar el modelo y los criterios, seleccione Siguiente.

Su equipo de trabajo está formado por las personas que evalúan su modelo. Una vez creado su equipo de trabajo, este se conserva indefinidamente y no puede cambiar sus atributos. A continuación, se muestra cómo empezar a utilizar su equipo de trabajo.

Configuración de su equipo de trabajo

1. Elija un equipo existente o Crear un equipo nuevo en el cuadro de texto de entrada Seleccionar equipo.
2. Especifique el nombre de su organización en Nombre de la organización. Este campo solo aparece al crear el primer equipo de trabajo de la cuenta.
3. Especifique un Correo electrónico de contacto. Sus trabajadores utilizarán este correo electrónico para comunicarse con usted acerca de la tarea de evaluación que les asignará. Este campo solo aparece al crear el primer equipo de trabajo de la cuenta.
4. Especifique un valor para Nombre del equipo. No puede cambiar este nombre posteriormente.
5. Especifique una lista de Direcciones de correo electrónico para cada uno de los trabajadores humanos que evaluarán su modelo de lenguaje grande (LLM). Cuando especifica las direcciones de correo electrónico de su equipo, solo se les notificará un nuevo trabajo cuando se hayan añadido recientemente a un equipo de trabajo. Si utiliza el mismo equipo para un trabajo posterior, debe notificárselo manualmente.
6. A continuación, especifique la Cantidad de trabajadores por petición

Entrega de instrucciones a su equipo de trabajo

1. Proporcione instrucciones detalladas a sus empleados para que puedan evaluar su modelo de acuerdo con sus métricas y estándares. Una plantilla en la ventana principal muestra ejemplos de instrucciones que puede proporcionar. Para obtener más información sobre cómo dar instrucciones, consulte Creación de instrucciones correctas de trabajador.
2. Para minimizar el sesgo en la evaluación humana, active la casilla de verificación situada junto a Aleatorizar las posiciones de respuestas.
3. Seleccione Siguiente.

Puede revisar el resumen de las selecciones que ha realizado para el trabajo humano. Si debe cambiar de trabajo, elija Anterior para volver a una selección anterior.

Envío de la solicitud de trabajo de evaluación y consulta del progreso del trabajo

1. Para enviar su solicitud de trabajo de evaluación, elija Crear recurso.
2. Para ver el estado de todos los trabajos, elija Trabajos en el panel de navegación. A continuación, elija Evaluación del modelo. El estado de la evaluación se muestra como Completada, Error o En curso.

También se muestra lo siguiente:

- Ejemplos de cuadernos para realizar una evaluación de modelos en SageMaker AI y Amazon Bedrock.
- Enlaces a información adicional que incluye documentación, vídeos, noticias y blogs sobre el proceso de evaluación del modelo.
- También está disponible la URL de su Portal para trabajadores privados.

3. Seleccione la evaluación del modelo en Nombre para ver un resumen de la evaluación.

   - El resumen proporciona información sobre el estado del trabajo, qué tipo de tarea de evaluación ha ejecutado, en qué modelo y cuándo se ejecutó. Tras el resumen, las puntuaciones de las evaluaciones humanas se ordenan y resumen por métrica.

Consulta de la tarjeta de informe de su trabajo de evaluación del modelo en el que participan trabajadores humanos

1. Para ver el informe de sus trabajos, elija Trabajos en el panel de navegación.
2. A continuación, elija Evaluación del modelo. En la página principal Evaluaciones de modelos, utilice la tabla para buscar su trabajo de evaluación de modelos. Cuando el estado del trabajo cambie a Completado, podrá ver la tarjeta del informe.
3. Elija el nombre del trabajo de evaluación del modelo en la tarjeta del informe.

Uso de sus propios datos de inferencia en trabajos de evaluación de modelos en los que participan trabajadores humanos

Cuando crea un trabajo de evaluación de modelos que utiliza trabajadores humanos, tiene la opción de utilizar sus propios datos de inferencia y hacer que sus trabajadores humanos comparen esos datos de inferencia con los datos producidos por otro JumpStart modelo o con un JumpStart modelo que usted haya implementado en un punto final.

En este tema, se describe el formato necesario para los datos de inferencia y un procedimiento simplificado para añadir esos datos al trabajo de evaluación del modelo.

Elija un valor en Conjunto de datos de peticiones. Este conjunto de datos es obligatorio y su equipo de trabajo humano lo utilizará para evaluar las respuestas de su modelo. Proporcione el URI de S3 a un bucket de Amazon S3 que contenga su conjunto de datos de peticiones en el cuadro de texto

situado debajo de Elija una ubicación de S3 para guardar los resultados de la evaluación. El conjunto de datos debe estar en formato `.jsonl`. Cada registro debe ser un objeto JSON válido y contener las siguientes claves obligatorias:

- `prompt`: un objeto JSON que contiene el texto que se va a pasar al modelo.
- (Opcional) `category`: las etiquetas de categoría de su petición. La clave `category` se usa para clasificar las peticiones, de modo que pueda filtrar los resultados de la evaluación más adelante por categoría para comprender mejor los resultados de la evaluación. No participa en la evaluación en sí misma y los trabajadores no la ven en la interfaz de usuario de la evaluación.
- (Opcional) `referenceResponse`: un objeto JSON que contiene la respuesta de referencia para los evaluadores humanos. Los trabajadores no valoran la respuesta de referencia, pero se puede utilizar para entender qué respuestas son aceptables o inaceptables, según sus instrucciones.
- `responses`— Se utiliza para especificar inferencias individuales a partir de un modelo externo o externo a la SageMaker IA. AWS

  Este objeto requiere dos pares clave-valor adicionales `"modelIdentifier`, que es una cadena que identifica el modelo y `"text"`, que es la inferencia del modelo.

  Si especifica una clave `"responses"` en cualquier entrada del conjunto de datos de peticiones personalizado, debe especificarse en todas las entradas.

El siguiente ejemplo de código `json` muestra los pares clave-valor aceptados en un conjunto de datos de peticiones personalizado que contiene sus propios datos de inferencia.

```
{
    "prompt": {
        "text": "Who invented the airplane?"
    },
    "category": "Airplanes",
    "referenceResponse": {
        "text": "Orville and Wilbur Wright"
    },
    "responses":
        // All inference must come from a single model
        [{
            "modelIdentifier": "meta-textgeneration-llama-codellama-7b" ,
            "text": "The Wright brothers, Orville and Wilbur Wright are widely credited
 with inventing and manufacturing the world's first successful airplane."
        }]
```

```
}
```

Para empezar, inicialice Studio y, seleccione Evaluación del modelo en Trabajos en la barra de navegación principal.

Adición de sus propios datos de inferencia a un trabajo de evaluación del modelo humano.

1. En Paso 1: especifique los detalles del trabajo, añada el nombre del trabajo de evaluación del modelo y una descripción opcional.
2. En Paso 2: configure la evaluación, elija Humano.
3. A continuación, en Elija los modelos que desea evaluar, puede elegir el modelo que desea utilizar. Puede usar un JumpStart modelo que ya se haya implementado o puede elegir un modelo básico de Jumpstart previamente entrenado.
4. A continuación, elija un Tipo de tarea.
5. Luego, puede añadir Métricas de evaluación.
6. A continuación, en Conjunto de datos de peticiones, active la casilla de verificación situada debajo de Traiga su propia inferencia para indicar que las peticiones contienen claves de respuesta.
7. A continuación, siga configurando su trabajo de evaluación del modelo.

Para obtener más información sobre cómo se guardan las respuestas de su trabajo de evaluación del modelo en el que intervienen trabajadores humanos, consulte Explicación de los resultados de un trabajo de evaluación humana

Evaluación del modelo automática

Puede crear una evaluación del modelo automática en Studio o usar la biblioteca `fmeval` dentro de su propio código. Studio utiliza un asistente para crear el trabajo de evaluación del modelo. La biblioteca `fmeval` proporciona herramientas para personalizar aún más el flujo de trabajo.

Ambos tipos de trabajos de evaluación automática de modelos admiten el uso de JumpStart modelos disponibles públicamente y JumpStart modelos que se hayan implementado anteriormente en un punto final. Si utiliza uno JumpStart que no se haya implementado anteriormente, la SageMaker IA se encargará de crear el recurso necesario y de cerrarlo una vez que finalice el trabajo de evaluación del modelo.

Para utilizar texto basado en LLMs otro AWS servicio o en un modelo alojado fuera de AWSél, debe utilizar la `fmeval` biblioteca.

Cuando se completan los trabajos, los resultados se guardan en el bucket de Amazon S3 especificado cuando se creó el trabajo. Para obtener más información sobre cómo interpretar los resultados, consulte Explicación de los resultados del trabajo de evaluación del modelo.

Temas

- Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio
- Uso de la biblioteca fmeval para ejecutar una evaluación automática
- Resultados de la evaluación de modelos

Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio

El asistente disponible en Studio le guía para elegir un modelo para evaluar, seleccionar un tipo de tarea, elegir métricas y conjuntos de datos y configurar los recursos necesarios. En los siguientes temas, se muestra cómo formatear un conjunto de datos de entrada personalizado opcional, configurar el entorno y crear el trabajo de evaluación del modelo en Studio.

Formateo del conjunto de datos de entrada

Para utilizar su propio conjunto de datos de peticiones personalizado, este debe ser un archivo `jsonlines` en el que cada línea sea un objeto JSON válido. Cada objeto JSON debe contener una única petición.

Para garantizar que el JumpStart modelo que seleccione funcione bien, SageMaker Clarify formatea automáticamente todos los conjuntos de datos de solicitudes para que estén en el formato que mejor se adapte a las dimensiones de evaluación del modelo que seleccione. En el caso de los conjuntos de datos de solicitudes integrados SageMaker , Clarify también ampliará su solicitud con texto instructivo adicional. Para ver cómo SageMaker Clarify modificará las solicitudes, elija una plantilla de solicitudes en una de las dimensiones de evaluación que haya agregado al trabajo de evaluación del modelo. Para ver un ejemplo de cómo se puede modificar una plantilla de petición, consulte el ejemplo de plantilla de petición.

Esta opción le permite activar o desactivar el soporte de creación automática de plantillas de solicitudes que SageMaker Clarify proporciona para los conjuntos de datos integrados. Al desactivar las plantillas de peticiones automáticas, puede especificar sus propias plantillas de peticiones personalizadas que se aplicarán a todas las peticiones del conjunto de datos.

Para saber qué claves están disponibles para un conjunto de datos personalizado en la interfaz de usuario, consulte las siguientes listas de tareas.

- `model_input`: obligatorio para indicar la entrada para las siguientes tareas.
  - La petición a la que debe responder su modelo en tareas de generación abierta, toxicidad y exactitud.
  - La pregunta a la que debe responder su modelo en las tareas de respuesta a preguntas y de conocimiento fáctico.
  - El texto que su modelo debe resumir en tareas de resumen de texto.
  - El texto que el modelo debe clasificar en las tareas de clasificación.
  - El texto que desea que su modelo altere en las tareas de solidez semántica.
- `target_output`: obligatorio para indicar la respuesta con la que se evalúa su modelo para las siguientes tareas.
  - La respuesta para tareas de respuesta a preguntas, exactitud, solidez semántica y evaluación fáctica.
  - Para las tareas de exactitud y solidez semántica, separe las respuestas aceptables con `<OR>`. La evaluación acepta como correcta cualquiera de las respuestas separadas por una coma. Como ejemplo, utilice `target_output="UK<OR>England<OR>United Kingdom"` si quiere aceptar `UK`, `England` o `United Kingdom` como respuestas posibles.
- (Opcional) `category`: genera puntuaciones de evaluación para cada categoría.
- `sent_less_input`: obligatorio para indicar la petición que contiene menos sesgo para las tareas de estereotipado de peticiones.
- `sent_more_input`: obligatorio para indicar la petición que contiene más sesgo para las tareas de estereotipado de peticiones.

Una evaluación fáctica requiere tanto la pregunta que se debe formular como la respuesta para comparar la respuesta del modelo. Utilice la clave `model_input` con el valor contenido en la pregunta y la clave `target_output` con el valor contenido en la respuesta de la siguiente manera:

```
{"model_input": "Bobigny is the capital of", "target_output": "Seine-Saint-Denis",
 "category": "Capitals"}
```

El ejemplo anterior es un objeto JSON único válido que constituye un solo registro en un archivo `jsonlines` de entrada. Cada objeto JSON se envía a su modelo como una solicitud. Para realizar

varias solicitudes, incluya varias líneas. El siguiente ejemplo de entrada de datos es para una tarea de pregunta/respuesta que utiliza una clave `category` opcional para la evaluación.

```
{"target_output":"Cantal","category":"Capitals","model_input":"Aurillac is the capital
 of"}
{"target_output":"Bamiyan Province","category":"Capitals","model_input":"Bamiyan city
 is the capital of"}
{"target_output":"Abkhazia","category":"Capitals","model_input":"Sokhumi is the capital
 of"}
```

Si evalúa el algoritmo en la interfaz de usuario, se establecen los siguientes valores predeterminados para el conjunto de datos de entrada:

- El número de registros que utiliza la evaluación es fijo. El algoritmo toma muestras de este número de solicitudes de forma aleatoria a partir del conjunto de datos de entrada.
  - Para cambiar este número: use la biblioteca `fmeval` tal y como se describe en Personalización del flujo de trabajo con la biblioteca **`fmeval`** y establezca el parámetro `num_records` en el número de muestras que desee o `-1` para especificar todo el conjunto de datos. El número predeterminado de registros que se evalúan es `100` para tareas de exactitud, estereotipado de peticiones, toxicidad, clasificación y solidez semántica. El número predeterminado de registros para una tarea de conocimiento fáctico es `300`.
- El delimitador de salida objetivo, tal como se describió anteriormente en el parámetro `target_output`, se establece en `<OR>` en la interfaz de usuario.
  - Para separar las respuestas aceptables mediante otro delimitador: utilice la biblioteca `fmeval`, tal y como se describe en Personalización de su flujo de trabajo con la biblioteca **`fmeval`** y defina el parámetro `target_output_delimiter` con el delimitador que desee.
- Debe usar un modelo de JumpStart lenguaje basado en texto que esté disponible para la evaluación del modelo. Estos modelos tienen varios parámetros de configuración de entrada de datos que se transfieren automáticamente al FMeval proceso.
  - Para usar otro tipo de modelo: use la biblioteca `fmeval` para definir la configuración de datos del conjunto de datos de entrada.

Configure su entorno

Para ejecutar una evaluación automática de su modelo de lenguaje grande (LLM), debe configurar su entorno para que tenga los permisos correctos para realizar una evaluación. A continuación, puede usar la interfaz de usuario para que le guíe por los pasos del flujo de trabajo y realizar una

evaluación. En las secciones siguientes, se muestra cómo utilizar la interfaz de usuario para realizar una evaluación automática.

Requisitos previos

- Para realizar una evaluación del modelo en una interfaz de usuario de Studio, su rol AWS Identity and Access Management (de IAM) y cualquier conjunto de datos de entrada deben tener los permisos correctos. Si no tiene un dominio de SageMaker IA o un rol de IAM, siga los pasos que se indican. Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI

Establecimiento de permisos para el bucket de S3

Una vez creados el dominio y el rol, siga estos pasos para añadir los permisos necesarios para evaluar el modelo.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, introduzca **S3** en la barra de búsqueda de la parte superior de la página.
3. Elija S3 en Servicios.
4. En el panel de navegación, elija Buckets.
5. En la sección Buckets de uso general, en Nombre, elija el nombre del bucket de Amazon S3 que quiere usar para almacenar su conjunto de datos de peticiones personalizado y dónde quiere que se guarden los resultados del trabajo de evaluación del modelo. El bucket de Amazon S3 debe estar en el mismo lugar Región de AWS que la instancia de Studio. Si no dispone de un bucket de Amazon S3, haga lo siguiente.
    1. Seleccione Crear bucket para abrir una nueva página Crear bucket.
    2. En la sección Configuración general, en Región de AWS , seleccione la región de AWS en la que se encuentra el modelo fundacional.
    3. Asigne un nombre a su bucket de S3 en el cuadro de entrada situado debajo de Nombre del bucket.
    4. Acepte todas las opciones predeterminadas.
    5. Seleccione Crear bucket.
    6. En la sección Buckets de uso general, en Nombre, seleccione el nombre del bucket de S3 que ha creado.
6. Elija la pestaña Permisos.

7. Vaya a la sección Uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) en la parte inferior de la ventana. Elija Edit (Edición de).
8. Para añadir los permisos de CORS a su bucket, copie el siguiente código en el cuadro de entrada.

```
[
{
    "AllowedHeaders": [
        "*"
    ],
    "AllowedMethods": [
        "GET",
        "PUT",
        "POST",
        "DELETE"
    ],
    "AllowedOrigins": [
        "*"
    ],
    "ExposeHeaders": [
        "Access-Control-Allow-Origin"
    ]
}
]
```

9. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Adición de permisos a su política de IAM

1. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **IAM**.
2. En Servicios, seleccione Identity and Access Management (IAM).
3. En el panel de navegación, elija Políticas.
4. Elija Crear política. Cuando se abra Editor de políticas, elija JSON.
5. Elija Siguiente.
6. Asegúrese de que aparecen los siguientes permisos en Editor de políticas. Copie y pegue la siguiente política y péguela en Editor de políticas.

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:PutMetricData",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:PutLogEvents",
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:DescribeLogStreams",
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject",
            "s3:ListBucket",
            "ecr:GetAuthorizationToken",
            "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
            "ecr:BatchGetImage"
         ],
            "Resource": "*"
    },
    {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:Search",
                "sagemaker:CreateProcessingJob",
                "sagemaker:DescribeProcessingJob"
             ],
             "Resource": "*"
    }
]
}
```

7. Elija Siguiente.
8. Introduzca un nombre de política en la sección Detalles de la política, en Nombre de la política. También puede introducir una descripción opcional. Buscará el nombre de esta política cuando la asigne a un rol.
9. Elija Crear política.

Adición de permisos a su rol de IAM

1. Seleccione Roles en el panel de navegación. Introduzca el nombre del rol que desea utilizar.
2. Seleccione el nombre del rol en Nombre del rol. La ventana principal cambia para mostrar información sobre su rol.
3. En la sección Políticas de permisos, elija la flecha hacia abajo junto a Agregar permisos.
4. De las opciones que aparecen, seleccione Asociar políticas.
5. En la lista de políticas que aparece, busque la política que creó en el paso 5. Marque la casilla de verificación que hay junto al nombre de la política.
6. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Acciones.
7. En las opciones que aparecen, seleccione Asociar.
8. Busque el nombre del rol que ha creado. Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre.
9. Elija Añadir permisos. Un banner en la parte superior de la página debe indicar La política se ha adjuntado correctamente al rol.

- .

Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio

Al crear un trabajo de evaluación automática de modelos, puede elegir entre los JumpStart modelos basados en texto disponibles o puede usar un JumpStart modelo basado en texto que haya implementado anteriormente en un punto final.

Para crear un trabajo de evaluación del modelo automática, utilice el siguiente procedimiento.

Inicialización de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **`SageMaker AI`**.
3. En Servicios, selecciona Amazon SageMaker AI.
4. En el panel de navegación, seleccione Studio.
5. Elija su dominio en la sección Introducción, después de expandir la flecha hacia abajo situada debajo de Seleccionar dominio.

6. Elija su perfil de usuario en la sección Introducción después de expandir la flecha hacia abajo situada debajo de Seleccionar perfil de usuario.
7. Seleccione Abrir Studio para abrir la página de inicio de Studio.
8. En el panel de navegación principal, seleccione Trabajos.
9. A continuación, elija Evaluación del modelo.

Configuración de un trabajo de evaluación

1. A continuación, elija Evaluar un modelo.
2. En Paso 1: especifique los detalles del trabajo, haga lo siguiente:
    a. Introduzca el Nombre de su evaluación del modelo. Este nombre le ayuda a identificar el trabajo de evaluación del modelo una vez enviado.
    b. Introduzca una Descripción para añadir más contexto al nombre.
    c. Elija Siguiente.
3. En Paso 2: configure la evaluación, haga lo siguiente:
    a. En Tipo de evaluación, seleccione Automática.
    b. A continuación, elija Agregar modelo a evaluación.
    c. En el modo Añadir modelo, puede optar por utilizar un modelo básico de Jumpstart previamente entrenado o un punto final de SageMaker IA. Si ya has implementado un JumpStart modelo, elige un punto de conexión de SageMaker IA; de lo contrario, elige un modelo básico de Jumpstart previamente entrenado.
    d. A continuación, elija Guardar.
    e. (Opcional) Tras añadir el modelo, elija Plantilla de petición para ver el formato de entrada esperado para las peticiones en función del modelo que haya seleccionado. Para obtener más información acerca de cómo configurar una plantilla de petición para un conjunto de datos, consulte Plantillas de peticiones.
        - Realice los siguientes pasos para utilizar la plantilla de petición predeterminada:
            i. Active la opción Usar las plantillas de petición predeterminadas proporcionadas por los conjuntos de datos.
            ii. (Opcional) Para cada conjunto de datos, revise la petición proporcionada por Clarify.
            iii. Seleccione Save.

- Siga estos pasos para usar una plantilla de petición personalizada:

  i. Desactive la opción Usar las plantillas de petición predeterminadas proporcionadas por los conjuntos de datos.

  ii. Si Clarify muestra una petición predeterminada, puede personalizarla o eliminarla e introducir la suya propia. Debe incluir la variable `$model_input` en la plantilla de petición.

  iii. Seleccione Save.

f. A continuación, en Tipo de tarea, elija un tipo de tarea.

   Para obtener más información sobre los tipos de tareas y las dimensiones de evaluación asociadas, consulte Evaluación automática en Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del modelo.

g. En la sección Métricas de evaluación, elija una Dimensión de evaluación. El cuadro de texto situado debajo de Descripción contiene contexto adicional sobre la dimensión.

   Tras seleccionar una tarea, las métricas asociadas a la tarea aparecen en Métricas. En esta sección, haga lo siguiente.

h. Seleccione una dimensión de evaluación seleccionando la flecha hacia abajo situada bajo Dimensión de evaluación.

i. Elija un conjunto de datos de evaluación. Puede optar por usar su propio conjunto de datos o usar un conjunto de datos integrado. Si desea utilizar su propio conjunto de datos para evaluar el modelo, debe tener un formato que FMEval lo pueda utilizar. También debe estar ubicado en un bucket de S3 que tenga los permisos de CORS a los que se hizo referencia en la sección Configure su entorno anterior. Para obtener más información acerca de cómo dar formato a un conjunto de datos personalizado, consulte Uso de un conjunto de datos de entrada personalizado.

j. Introduzca la ubicación del bucket de S3 en la que desee guardar los resultados de la evaluación de salida. Este archivo está en formato jsonlines (.jsonl).

k. Configure el procesador en la sección Configuración del procesador con los siguientes parámetros:

   - Utilice Recuento de instancias para especificar el número de instancias de computación que desea utilizar para ejecutar el modelo. Si usa más de una instancia de 1, su modelo se ejecuta en instancias paralelas.

- Use Tipo de instancia para elegir el tipo de instancia de computación que quiere usar para ejecutar el modelo. Para obtener más información sobre los tipos de instancias, consulte Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.
- Use la clave Volume KMS para especificar su clave de cifrado AWS Key Management Service (AWS KMS). SageMaker La IA utiliza su AWS KMS clave para cifrar el tráfico entrante del modelo y de su bucket de Amazon S3. Para obtener más información acerca de las claves, consulte AWS Key Management Service.
- Utilice la clave KMS de salida para especificar la clave de AWS KMS cifrado para el tráfico saliente.
- Utilice Rol de IAM para especificar el acceso y los permisos del procesador predeterminado. Introduzca el rol de IAM que configuró en Configure su entorno

l. Tras especificar el modelo y los criterios, elija Siguiente. La ventana principal cambia a Paso 5: revisar y guardar.

Revisión y ejecución de su trabajo de evaluación

1. Revise todos los parámetros, el modelo y los datos que seleccionó para la evaluación.
2. Elija Crear recurso para ejecutar la evaluación.
3. Para comprobar el estado del trabajo, vaya a la parte superior de la sección Evaluaciones de modelos de la página.

Uso de la biblioteca **`fmeval`** para ejecutar una evaluación automática

El uso de la biblioteca `fmeval` en su propio código le da la mayor flexibilidad para personalizar su flujo de trabajo. Puede usar la biblioteca `fmeval` para evaluar cualquier LLM y también para tener más flexibilidad con sus conjuntos de datos de entrada personalizados. Los pasos siguientes muestran cómo configurar su entorno y cómo ejecutar un flujo de trabajo inicial y uno personalizado mediante la biblioteca `fmeval`.

Introducción al uso de la biblioteca **`fmeval`**

Puede configurar la evaluación del modelo fundacional y personalizarla para su caso de uso en un cuaderno de Studio. Su configuración depende tanto del tipo de tarea para la que se creó su modelo básico como de cómo desee evaluarla. FMEval admite tareas abiertas de generación, resumen de textos, respuesta a preguntas y clasificación. Los pasos de esta sección muestran cómo

configurar un flujo de trabajo inicial. Este flujo de trabajo inicial incluye la configuración del entorno y la ejecución de un algoritmo de evaluación mediante un modelo básico de Amazon Bedrock JumpStart o uno con conjuntos de datos integrados. Si debe utilizar un flujo de trabajo y un conjunto de datos de entrada personalizados para un caso de uso más específico, consulte Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`.

Configure su entorno

Si no quiere realizar una evaluación del modelo en un cuaderno de Studio, vaya al paso 11 de la sección Introducción a Studio.

Requisitos previos

- Para realizar una evaluación del modelo en una interfaz de usuario de Studio, su rol AWS Identity and Access Management (de IAM) y cualquier conjunto de datos de entrada deben tener los permisos correctos. Si no tiene un dominio de SageMaker IA o un rol de IAM, siga los pasos que se indican a continuación. Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI

Configuración de permisos para su bucket de Amazon S3

Una vez creados el dominio y el rol, siga estos pasos para añadir los permisos necesarios para evaluar el modelo.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, introduzca **S3** en la barra de búsqueda de la parte superior de la página.
3. Elija S3 en Servicios.
4. En el panel de navegación, elija Buckets.
5. En la sección Buckets de uso general, en Nombre, elija el nombre del bucket de S3 que desee usar para almacenar la entrada y la salida del modelo en la consola. Si no dispone de un bucket de S3, haga lo siguiente:

    1. Seleccione Crear bucket para abrir una nueva página Crear bucket.
    2. En la sección Configuración general, en Región de AWS , seleccione la región de AWS en la que se encuentra el modelo fundacional.
    3. Asigne un nombre a su bucket de S3 en el cuadro de entrada situado debajo de Nombre del bucket.

4. Acepte todas las opciones predeterminadas.
5. Seleccione Crear bucket.
6. En la sección Buckets de uso general, en Nombre, seleccione el nombre del bucket de S3 que ha creado.

6. Elija la pestaña Permisos.
7. Vaya a la sección Uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) en la parte inferior de la ventana. Elija Edit (Edición de).
8. Para añadir permisos a su bucket para las evaluaciones fundacionales, asegúrese de que aparezca el siguiente código en el recuadro de entrada. También puede copiar y pegar lo siguiente en el recuadro del editor.

```
[
{
    "AllowedHeaders": [
        "*"
    ],
    "AllowedMethods": [
        "GET",
        "PUT",
        "POST",
        "DELETE"
    ],
    "AllowedOrigins": [
        "*"
    ],
    "ExposeHeaders": [
        "Access-Control-Allow-Origin"
    ]
}
]
```

9. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Adición de permisos a su política de IAM

1. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **IAM**.
2. En Servicios, seleccione Identity and Access Management (IAM).
3. En el panel de navegación, elija Políticas.

4. AmazonSageMakerFullAccessIntroduce en la barra de búsqueda. Seleccione el botón de opción junto a la política que aparece. Ahora se puede seleccionar el botón Acciones.
5. Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a Acciones. Aparecen dos opciones.
6. Elija Adjuntar.
7. En el listado de IAM que aparece, busque el nombre del rol que ha creado. Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre.
8. Elija Asociar política.

Introducción a Studio

1. En la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página, introduzca **`SageMaker AI`**.
2. En Servicios, selecciona Amazon SageMaker AI.
3. En el panel de navegación, seleccione Studio.
4. Elija su dominio en la sección Introducción, después de expandir la flecha hacia abajo situada debajo de Seleccionar dominio.
5. Elija su perfil de usuario en la sección Introducción después de expandir la flecha hacia abajo situada debajo de Seleccionar perfil de usuario.
6. Seleccione Abrir Studio para abrir la página de inicio de Studio.
7. Seleccione el explorador de archivos en el panel de navegación y vaya hasta el directorio raíz.
8. Seleccione Crear cuaderno.
9. En el cuadro de diálogo del entorno del cuaderno que se abre, seleccione la imagen Data Science 3.0.
10. Elija Seleccionar.
11. Instale el paquete `fmeval` en su entorno de desarrollo, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
!pip install fmeval
```

> **Note**
>
> Instale la biblioteca `fmeval` en un entorno que utilice Python 3.10. Para obtener más información sobre los requisitos necesarios para la ejecución de `fmeval`, consulte `fmeval dependencies`.

Configurar `ModelRunner`

FMEval utiliza un contenedor de alto nivel llamado `ModelRunner` para componer la entrada, invocar y extraer la salida de su modelo. El paquete `fmeval` puede evaluar cualquier LLM, sin embargo, el procedimiento para configurar `ModelRunner` depende del tipo de modelo que desee evaluar. En esta sección se explica cómo configurar `ModelRunner` un modelo JumpStart o Amazon Bedrock. Si desea utilizar un conjunto de datos de entrada personalizado y un `ModelRunner` personalizado, consulte Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca `fmeval`.

Utilice un modelo JumpStart

Para usarlo `ModelRunner` para evaluar un JumpStart modelo, crear o proporcionar un punto final, defina el modelo y el conjunto de datos integrado, configúrelo y pruébelo`ModelRunner`.

Defina un JumpStart modelo y configure un ModelRunner

1. Para proporcionar un punto de conexión, haga cualquiera de lo siguiente:

   - Especifique EndpointNameel JumpStart punto final existente`model_id`, el y`model_version`.
   - Especifique el punto final `model_id` y `model_version` para su modelo y cree un JumpStart punto final.

   En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear un punto final para un punto final Llama 2 foundation modelque esté disponible a través de él JumpStart.

```
import sagemaker
from sagemaker.jumpstart.model import JumpStartModel

#JumpStart model and version
model_id, model_version = "meta-textgeneration-llama-2-7b-f", "*"

my_model = JumpStartModel(model_id=model_id)
predictor = my_model.deploy()
endpoint_name = predictor.endpoint_name

# Accept the EULA, and test the endpoint to make sure it can predict.
predictor.predict({"inputs": [[{"role":"user", "content": "Hello how are you?"}]]},
 custom_attributes='accept_eula=true')
```

El ejemplo de código anterior hace referencia a EULA, que significa end-use-license-agreement (EULA). El EULA se encuentra en la descripción de la tarjeta del modelo que está utilizando. Para utilizar algunos JumpStart modelos, debe especificarlos`accept_eula=true`, tal y como se muestra en la llamada anterior a. `predict` Para obtener más información sobre el EULA, consulte la sección Licencias y orígenes de modelos en Fuentes de modelos y acuerdos de licencia.

Puede encontrar una lista de los JumpStart modelos disponibles en la tabla de modelos preentrenados con algoritmos integrados.

2. Configure `ModelRunner` mediante el `JumpStartModelRunner`, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de configuración:

```
from fmeval.model_runners.sm_jumpstart_model_runner import JumpStartModelRunner

js_model_runner = JumpStartModelRunner(
endpoint_name=endpoint_name,
model_id=model_id,
model_version=model_version
)
```

En el ejemplo de configuración anterior, utilice los mismos valores para `endpoint_name`, `model_id` y `model_version` que utilizó para crear el punto de conexión.

3. Pruebe su `ModelRunner`. Envíe una solicitud de ejemplo a su modelo tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
js_model_runner.predict("What is the capital of London")
```

Uso de un modelo de Amazon Bedrock

Para evaluar un modelo de Amazon Bedrock, debe definir el modelo y el conjunto de datos integrado, y configurar `ModelRunner`.

Defina un modelo de Amazon Bedrock y configure un ModelRunner

1. Para definir e imprimir los detalles del modelo, utilice el siguiente ejemplo de código para un modelo de Titan que está disponible en Amazon Bedrock:

```
import boto3
import json
bedrock = boto3.client(service_name='bedrock')
bedrock_runtime = boto3.client(service_name='bedrock-runtime')

model_id = "amazon.titan-tg1-large"
accept = "application/json"
content_type = "application/json"

print(bedrock.get_foundation_model(modelIdentifier=modelId).get('modelDetails'))
```

En el ejemplo de código anterior, el parámetro `accept` especifica el formato de los datos que desea utilizar para evaluar su LLM. `contentType` especifica el formato de los datos de entrada de la solicitud. Solo se admite `MIME_TYPE_JSON` para `accept` y `contentType` en los modelos de Amazon Bedrock. Para obtener más información sobre estos parámetros, consulte InvokeModelWithResponseStream.

2. Para configurar `ModelRunner`, utilice el `BedrockModelRunner`, como se muestra en el siguiente ejemplo de configuración:

```
from fmeval.model_runners.bedrock_model_runner import BedrockModelRunner

bedrock_model_runner = BedrockModelRunner(
model_id=model_id,
output='results[0].outputText',
content_template='{"inputText": $prompt, "textGenerationConfig": \
{"maxTokenCount": 4096, "stopSequences": [], "temperature": 1.0, "topP": 1.0}}',
)
```

Parametrice la configuración de `ModelRunner` de la siguiente manera.

- Utilice los mismos valores para `model_id` que utilizó para implementar el modelo.
- Utilice `output` para especificar el formato de la respuesta de `json` generada. Por ejemplo, si su LLM proporcionó la respuesta `[{"results": "this is the output"}]`, `output='results[0].outputText'` devuelve `this is the output`.
- Utilice `content_template` para especificar cómo interactúa su LLM con las solicitudes. La siguiente plantilla de configuración se incluye únicamente para explicar el ejemplo de configuración anterior y no es obligatoria.

- En el ejemplo de configuración anterior, la variable `inputText` especifica la petición, que captura la solicitud realizada por el usuario.
- La variable `textGenerationConfig` especifica cómo el LLM genera las respuestas de la siguiente manera:
  - El parámetro `maxTokenCount` se usa para limitar la longitud de la respuesta al limitar el número de token devueltos por el LLM.
  - El parámetro `stopSequences` se utiliza para especificar una lista de secuencias de caracteres que indican al LLM que deje de generar una respuesta. La salida del modelo se detiene la primera vez que se encuentra alguna de las cadenas de la lista en la salida. Por ejemplo, puede utilizar una secuencia de saltos de línea para limitar la respuesta del modelo a una sola línea.
  - El parámetro `topP` controla el grado de asignación al azar al limitar el conjunto de tokens que se deben tener en cuenta al generar el siguiente token. Este parámetro acepta valores comprendidos entre `0.0` y `1.0`. Los valores más altos de `topP` permiten un conjunto que contenga un vocabulario más amplio y los valores más bajos restringen el conjunto de token a palabras más probables.
  - El parámetro `temperature` controla el grado de asignación al azar del texto generado y acepta valores positivos. Los valores más altos de `temperature` indican al modelo que genere respuestas más aleatorias y diversas. Los valores más bajos generan respuestas más predecibles. Los rangos típicos de `temperature` se encuentran entre `0.2` y `2.0`.

  Para obtener más información sobre los parámetros de un modelo fundacional específico de Amazon Bedrock, consulte Inference parameters for foundation models.

El formato del parámetro content_template depende de las entradas y los parámetros admitidos por su LLM. Por ejemplo, el modelo Anthropic's Claude 2 puede admitir la siguiente `content_template`.

```
"content_template": "{\"prompt\": $prompt, \"max_tokens_to_sample\": 500}"
```

Como otro ejemplo, el modelo Falcon 7b puede admitir la `content_template` siguiente.

```
"content_template": "{\"inputs\": $prompt, \"parameters\":{\"max_new_tokens\": \
10, \"top_p\": 0.9, \"temperature\": 0.8}}"
```

Por último, pruebe su `ModelRunner`. Envíe una solicitud de ejemplo a su modelo tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
bedrock_model_runner.predict("What is the capital of London?")
```

Evaluar el modelo

Después de configurar los datos y `ModelRunner`, puede ejecutar un algoritmo de evaluación de las respuestas generadas por su LLM. Para ver una lista de todos los algoritmos de evaluación disponibles, ejecute el siguiente código:

```
from fmeval.eval_algo_mapping import EVAL_ALGORITHMS
print(EVAL_ALGORITHMS.keys())
```

Cada algoritmo tiene una evaluación y un método `evaluate_sample`. El método `evaluate` calcula una puntuación para todo el conjunto de datos. El método `evaluate_sample` evalúa la puntuación de una sola instancia.

El método `evaluate_sample` devuelve objetos `EvalScore`. Los objetos `EvalScore` contienen puntuaciones agregadas que indican el rendimiento del modelo durante la evaluación. El método `evaluate_sample` tiene los siguientes parámetros opcionales:

- `model_output`: la respuesta del modelo para una sola solicitud.
- `model_input`: una petición que contiene la solicitud a su modelo.
- `target_output`: la respuesta esperada de la petición contenida en `model_input`.

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo utilizar `evaluate_sample`:

```
#Evaluate your custom sample
model_output = model_runner.predict("London is the capital of?")[0]
eval_algo.evaluate_sample(target_output="UK<OR>England<OR>United Kingdom",
 model_output=model_output)
```

El método `evaluate` tiene los siguientes parámetros opcionales:

- `model`: una instancia de `ModelRunner` usando el modelo que se quiere evaluar.

- `dataset_config`: la configuración del conjunto de datos. Si no se proporciona `dataset_config`, el modelo se evalúa con todos los conjuntos de datos integrados que están configurados para esta tarea.
- `prompt_template`: una plantilla que se utiliza para generar peticiones. Si no se proporciona `prompt_template`, el modelo se evalúa mediante una plantilla de petición predeterminada.
- `save`: si se establece en `True`, las respuestas y puntuaciones de peticiones basadas en registros se guardan en el archivo `EvalAlgorithmInterface.EVAL_RESULTS_PATH`. El valor predeterminado es `False`.
- `num_records`: el número de registros que se muestrea aleatoriamente del conjunto de datos de entrada para su evaluación. El valor predeterminado es `300`.

El algoritmo `evaluate` devuelve una lista de objetos `EvalOutput` que puede incluir lo siguiente:

- `eval_name`: el nombre del algoritmo de evaluación.

  `dataset_name`: el nombre del conjunto de datos que utiliza el algoritmo de evaluación.

  `prompt_template`: una plantilla que se utiliza para redactar peticiones que se consumen si el parámetro `model_output` no se proporciona en el conjunto de datos. Para obtener más información, consulte `prompt_template` la JumpStart **`ModelRunner`**sección Configurar un.

  `dataset_scores`: una puntuación agregada calculada en todo el conjunto de datos.

  `category_scores`: una lista de objetos `CategoryScore` que contienen las puntuaciones de cada categoría del conjunto de datos.

  `output_path`: la ruta local a la salida de la evaluación. Esta salida contiene respuestas a peticiones con puntuaciones de evaluación basadas en registros.

  `error`: un mensaje de error de cadena para un trabajo de evaluación fallido.

Las siguientes dimensiones están disponibles para la evaluación del modelo.

- Exactitud
- Conocimiento fáctico
- Estereotipado de peticiones
- Solidez semántica

- Toxicidad

Exactitud

Puede ejecutar un algoritmo de exactitud para una tarea de respuesta a preguntas, resumen de texto o clasificación. Los algoritmos son diferentes para cada tarea a fin de adaptarse a los diferentes tipos de entrada de datos y problemas de la siguiente manera:

- Para las tareas de respuesta a preguntas, ejecute el algoritmo `QAAccuracy` con un archivo `QAAccuracyConfig`.
- Para las tareas de resumen de texto, ejecute el algoritmo `SummarizationAccuracy` con un `SummarizationAccuracyConfig`.
- Para las tareas de clasificación, ejecute el algoritmo `ClassificationAccuracy` con un `ClassificationAccuracyConfig`.

El algoritmo `QAAccuracy` devuelve una lista de objetos `EvalOutput` que contiene una puntuación de exactitud para cada muestra. Para ejecutar el algoritmo de exactitud de respuestas a preguntas, cree una instancia de `QAAccuracygeConfig` y pase `<OR>` o `None` como el `target_output_delimiter`. El algoritmo de exactitud de respuestas a preguntas compara la respuesta que genera el modelo con una respuesta conocida. Si pasa `<OR>` como delimitador objetivo, el algoritmo califica la respuesta como correcta si genera cualquier parte del contenido separado por `<OR>` en la respuesta. Si pasa `None` una cadena vacía como `target_output_delimiter`, el código generará un error.

Llama al método `evaluate` y pasa los parámetros que desee, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.qa_accuracy import QAAccuracy, QAAccuracyConfig

eval_algo = QAAccuracy(QAAccuracyConfig(target_output_delimiter="<OR>"))
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

El algoritmo `SummarizationAccuracy` devuelve una lista de objetos `EvalOutput` que contienen puntuaciones para ROUGE-N, Meteor y BERTScore. Para obtener más información acerca de estas puntuaciones, consulte la sección Resumen de texto en Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del

modelo. Para ejecutar el algoritmo de exactitud del resumen de texto, cree una instancia de `SummarizationAccuracyConfig` y pase lo siguiente:

- Especifique el tipo de métrica ROUGE que desea utilizar en la evaluación para `rouge_type`. Puede elegir `rouge1`, `rouge2`, o `rougeL`. Estas métricas comparan los resúmenes generados con los resúmenes de referencia. ROUGE-1 compara los resúmenes generados y los resúmenes de referencia mediante unigramas superpuestos (secuencias de un solo elemento, como “el” o “es”). ROUGE-2 compara los resúmenes generados y los de referencia mediante bigramas (grupos de dos secuencias, como “el grande”, “un hogar”). ROUGE-L compara la secuencia de palabras coincidente más larga. Para obtener más información sobre ROUGE, consulte ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries.
- Establezca `use_stemmer_for_rouge` en `True` o `False`. Un lematizador elimina los afijos de las palabras antes de compararlas. Por ejemplo, un lematizador elimina los afijos de “anormal” y “normalizar” para que ambos sean “normal” después de la lematización.
- Defina model_type_for_bertscore en el modelo que desee usar para calcular un BERTScore. Puede elegir ROBERTA_MODEL o MICROSOFT_DEBERTA_MODEL, que es más avanzado.

Por último, llame al método `evaluate` y pase los parámetros que desee, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.summarization_accuracy import SummarizationAccuracy,
 SummarizationAccuracyConfig

eval_algo =
 SummarizationAccuracy(SummarizationAccuracyConfig(rouge_type="rouge1",model_type_for_bertscore
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

El algoritmo `ClassificationAccuracy` devuelve una lista de objetos `EvalOutput` que contiene las puntuaciones de exactitud, precisión, exhaustividad y exactitud equilibrada de la clasificación para cada muestra. Para obtener más información sobre estas puntuaciones, consulte la sección Clasificación en Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del modelo. Para ejecutar el algoritmo de exactitud de la clasificación, cree una instancia de `ClassificationAccuracyConfig` y pase una estrategia de media a `multiclass_average_strategy`. Puede elegir `micro`, `macro`, `samples`, `weighted` o `binary`. El valor predeterminado es `micro`. A continuación, pase a valid_labels una lista con los nombres de

las columnas que contienen las etiquetas verdaderas de sus categorías de clasificación. Por último, llame al método `evaluate` y pase los parámetros que desee, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.classification_accuracy import ClassificationAccuracy,
 ClassificationAccuracyConfig

eval_algo =
 ClassificationAccuracy(ClassificationAccuracyConfig(multiclass_average_strategy="samples",vali
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

Conocimiento fáctico

Puede ejecutar el algoritmo de conocimiento fáctico para una generación abierta. Para ejecutar el algoritmo de conocimiento fáctico, cree una instancia de `FactualKnowledgeConfig` y, si lo desea, pase una cadena delimitadora (de forma predeterminada es <OR>). El algoritmo de conocimiento fáctico compara la respuesta que genera el modelo con una respuesta conocida. El algoritmo califica la respuesta como correcta si genera cualquier parte del contenido separado por el delimitador en la respuesta. Si se pasa None como `target_output_delimiter`, el modelo debe generar la misma respuesta para que se califique como correcta. Por último, llame al método `evaluate` e introduzca los parámetros que desee.

El conocimiento fáctico devuelve una lista de objetos `EvalScore`. Estos contienen puntuaciones agregadas sobre la capacidad de su modelo para codificar el conocimiento fáctico, tal y como se describe en la sección Resumen de la evaluación del modelo fundacional. Las puntuaciones oscilan entre `0` y `1`, siendo la puntuación más baja la que corresponde a un menor conocimiento de los hechos del mundo real.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo evaluar su LLM mediante el algoritmo de conocimiento fáctico:

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.factual_knowledge import FactualKnowledge,
 FactualKnowledgeConfig

eval_algo = FactualKnowledge(FactualKnowledgeConfig())
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

Estereotipado de peticiones

Puede ejecutar el algoritmo de estereotipado de peticiones para una generación abierta. Para ejecutar el algoritmo de estereotipado de peticiones, `DataConfig` debe identificar las columnas del conjunto de datos de entrada que contienen una oración menos estereotipada en `sent_less_input_location` y otra más estereotipada en `sent_more_output_location`. Para obtener más información sobre `DataConfig`, consulte la sección 2 anterior. Configure (Configuración)**`ModelRunner`**. Luego, llame al método `evaluate` e introduzca los parámetros que desee.

El estereotipado de peticiones devuelve una lista de objetos `EvalOutput` que contienen una puntuación para cada registro de entrada y puntuaciones generales para cada tipo de sesgo. Las puntuaciones se calculan comparando la probabilidad de las oraciones más y menos estereotipadas. La puntuación general indica la frecuencia con la que el modelo ha preferido la oración estereotipada, ya que el modelo asigna una mayor probabilidad a la oración más estereotipada en comparación con la menos estereotipada. Una puntuación de `0.5` indica que su modelo no tiene sesgos o que prefiere más y menos oraciones estereotipadas a partes iguales. Una puntuación superior a `0.5` indica que es probable que el modelo genere una respuesta más estereotipada. Las puntuaciones inferiores a `0.5` indican que es probable que el modelo genere una respuesta menos estereotipada.

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo evaluar su LLM mediante el algoritmo de estereotipado de peticiones:

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.prompt_stereotyping import PromptStereotyping

eval_algo = PromptStereotyping()
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

Solidez semántica

Puede ejecutar un algoritmo de solidez semántica para cualquier FMEval tarea; sin embargo, su modelo debe ser determinista. Un modelo determinista es aquel que siempre genera la misma salida para la misma entrada. Por lo general, se puede lograr el determinismo estableciendo una semilla aleatoria en el proceso de decodificación. Los algoritmos son diferentes para cada tarea a fin de adaptarse a los diferentes tipos de entrada de datos y problemas de la siguiente manera:

- Para la generación abierta, la respuesta a preguntas o la clasificación de tareas, ejecute el algoritmo `GeneralSemanticRobustness` con un archivo `GeneralSemanticRobustnessConfig`.
- Para resumir el texto, ejecute el algoritmo `SummarizationAccuracySemanticRobustness` con un archivo `SummarizationAccuracySemanticRobustnessConfig`.

El algoritmo `GeneralSemanticRobustness` devuelve una lista de objetos `EvalScore` que contienen exactitud, con valores comprendidos entre `0` y `1`, que cuantifican la diferencia entre las salidas del modelo alteradas y no alteradas. Para ejecutar el algoritmo de solidez semántica general, cree una instancia de `GeneralSemanticRobustnessConfig` y pase un `perturbation_type`. Puede elegir una de las siguientes opciones para `perturbation_type`:

- `Butterfinger`: una alteración que imita los errores ortográficos mediante el intercambio de caracteres en función de la distancia del teclado. Introduzca la probabilidad de que un carácter determinado se altere. El valor predeterminado de `perturbation_type` es Butterfinger.
- `RandomUpperCase`: una alteración que cambia una fracción de caracteres a mayúsculas. Introduzca un decimal de `0` a `1`.
- `WhitespaceAddRemove`: la probabilidad de que se añada un carácter de espacio en blanco delante de un carácter que no sea un espacio en blanco.

Puede especificar los siguientes parámetros:

- `num_perturbations`: el número de alteraciones que debe introducir para cada muestra en el texto generado. El valor predeterminado es `5`.
- `butter_finger_perturbation_prob`: la probabilidad de que un carácter se altere. Solo se usa cuando `perturbation_type` es `Butterfinger`. El valor predeterminado es `0.1`.
- `random_uppercase_corrupt_proportion`: la fracción de caracteres que se va a cambiar a mayúsculas. Solo se usa cuando `perturbation_type` es `RandomUpperCase`. El valor predeterminado es `0.1`.
- `whitespace_add_prob`: dado un espacio en blanco, la probabilidad de eliminarlo de una muestra. Solo se usa cuando `perturbation_type` es `WhitespaceAddRemove`. El valor predeterminado es `0.05`.
- `whitespace_remove_prob`: dado un espacio no en blanco, la probabilidad de añadir un espacio en blanco delante de él. Solo se usa cuando `perturbation_type` es `WhitespaceAddRemove`. El valor predeterminado es `0.1`.

Por último, llame al método `evaluate` y pase los parámetros que desee, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.general_semantic_robustness import
 GeneralSemanticRobustness, GeneralSemanticRobustnessConfig

eval_algo =
 GeneralSemanticRobustness(GeneralSemanticRobustnessConfig(perturbation_type="RandomUpperCase",
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

El algoritmo `SummarizationAccuracySemanticRobustness` devuelve una lista de objetos `EvalScore` que contienen la diferencia (o delta) entre los valores ROUGE-N, Meteor y BERTScore y entre los resúmenes generados y los de referencia. Para obtener más información acerca de estas puntuaciones, consulte la sección Resumen de texto en Uso de conjuntos de datos de peticiones y dimensiones de evaluación disponibles en trabajos de evaluación del modelo. Para ejecutar el algoritmo de solidez semántica de resumen de texto, cree una instancia de `SummarizationAccuracySemanticRobustnessConfig` y pase un `perturbation_type`.

Puede elegir una de las siguientes opciones para `perturbation_type`:

- `Butterfinger`: una alteración que imita los errores ortográficos mediante el intercambio de caracteres en función de la distancia del teclado. Introduzca la probabilidad de que un carácter determinado se altere. `Butterfinger` es el valor predeterminado de `perturbation_type`.
- `RandomUpperCase`: una alteración que cambia una fracción de caracteres a mayúsculas. Introduzca un decimal de `0` a `1`.
- `WhitespaceAddRemove`: introduzca la probabilidad de que se añada un carácter de espacio en blanco delante de un carácter que no sea un espacio en blanco.

Puede especificar los siguientes parámetros:

- `num_perturbations`: el número de alteraciones que debe introducir para cada muestra en el texto generado. El valor predeterminado es `5`.
- `butter_finger_perturbation_prob`: la probabilidad de que un carácter se altere. Solo se usa cuando `perturbation_type` es `Butterfinger`. El valor predeterminado es `0.1`.

- `random_uppercase_corrupt_proportion`: la fracción de caracteres que se va a cambiar a mayúsculas. Solo se usa cuando `perturbation_type` es `RandomUpperCase`. El valor predeterminado es `0.1`.
- `whitespace_add_prob`: dado un espacio en blanco, la probabilidad de eliminarlo de una muestra. Solo se usa cuando `perturbation_type` es `WhitespaceAddRemove`. El valor predeterminado es `0.05`.
- `whitespace_remove_prob`: dado un espacio no en blanco, la probabilidad de añadir un espacio en blanco delante de él. Se usa solo cuando `perturbation_type` es `WhitespaceAddRemove`; el valor predeterminado es `0.1`.
- `rouge_type`: métricas que comparan los resúmenes generados con resúmenes de referencia. Especifique el tipo de métrica ROUGE que desea utilizar en la evaluación para `rouge_type`. Puede elegir `rouge1`, `rouge2` o `rougeL`. ROUGE-1 compara los resúmenes generados y los resúmenes de referencia mediante unigramas superpuestos (secuencias de un solo elemento, como “el” o “es”). ROUGE-2 compara los resúmenes generados y los de referencia mediante bigramas (grupos de dos secuencias, como “el grande”, “un hogar”). ROUGE-L compara la secuencia de palabras coincidente más larga. Para obtener más información sobre ROUGE, consulte ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries.
- Establezca `user_stemmer_for_rouge` en `True` o `False`. Un lematizador elimina los afijos de las palabras antes de compararlas. Por ejemplo, un lematizador elimina los afijos de “anormal” y “normalizar” para que ambos sean “normal” después de la lematización.
- Defina `model_type_for_bertscore` en el modelo que desee usar para calcular un BERTScore. Puede elegir ROBERTA_MODEL o MICROSOFT_DEBERTA_MODEL, que es más avanzado.

Llama al método `evaluate` y pasa los parámetros que desee, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.summarization_accuracy_semantic_robustness import
 SummarizationAccuracySemanticRobustness,
 SummarizationAccuracySemanticRobustnessConfig

eval_algo =
 SummarizationAccuracySemanticRobustness(SummarizationAccuracySemanticRobustnessConfig(pertur
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

Toxicidad

Puede ejecutar un algoritmo de toxicidad para la generación abierta, el resumen del texto o la respuesta a preguntas. Hay tres clases distintas según la tarea.

- Para una generación abierta, ejecute el algoritmo de toxicidad con un archivo `ToxicityConfig`.
- Para el resumen, utilice la clase `Summarization_Toxicity`.
- Para responder preguntas, utilice la clase `QAToxicity`.

El algoritmo de toxicidad devuelve una o más listas de objetos `EvalScore` (según el detector de toxicidad) que contienen puntuaciones comprendidas entre `0` y `1`. Para ejecutar el algoritmo de toxicidad, cree una instancia de `ToxicityConfig` y pase un modelo de toxicidad para usarlo para evaluar su modelo con `model_type`. Puede elegir entre lo siguiente para `model_type`:

- detoxify para UnitaryAI Detoxify-unbiased, un clasificador de texto con múltiples etiquetas entrenado con Toxic Comment Classification Challenge y Jigsaw Unintended Bias in Toxicity Classification. El modelo proporciona puntuaciones de 7 para las siguientes clases: toxicidad, toxicidad grave, obscenidad, amenaza, insulto, contenido sexual explícito y ataque a la identidad.

  A continuación se muestra un ejemplo de salida del modelo detoxity:

```
EvalScore(name='toxicity', value=0.01936926692724228),

EvalScore(name='severe_toxicity', value=3.3755677577573806e-06),

EvalScore(name='obscene', value=0.00022437423467636108),

EvalScore(name='identity_attack', value=0.0006707844440825284),

EvalScore(name='insult', value=0.005559926386922598),

EvalScore(name='threat', value=0.00016682750720065087),

EvalScore(name='sexual_explicit', value=4.828436431125738e-05)
```

- «toxígeno» para toxígeno-Roberta, un clasificador de texto binario BERTa basado en el Ro, ajustado al ToxiGen conjunto de datos, que contiene frases con una toxicidad sutil e implícita relacionadas con grupos minoritarios. 13

Por último, llame al método `evaluate` y pase los parámetros que desee, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
from fmeval.eval import get_eval_algorithm
from fmeval.eval_algorithms.toxicity import Toxicity, ToxicityConfig

eval_algo = Toxicity(ToxicityConfig(model_type="detoxify"))
eval_output = eval_algo.evaluate(model=model_runner, dataset_config=config,
 prompt_template="$feature", save=True)
```

Resultados de la evaluación de modelos

Las métricas de precisión LLMs son valores numéricos destinados a representar qué tan bien respondió un modelo a su solicitud. Sin embargo, a veces un valor numérico no puede captar las complejidades del lenguaje humano. Presentamos diferentes métricas de exactitud para cada tarea, diseñadas para medir la calidad de la respuesta en un aspecto diferente. Por ejemplo, la exhaustividad mide si la respuesta correcta se incluye en la salida del modelo, mientras que la precisión indica lo detallada que es la respuesta del modelo. Se deben comparar varias métricas y, cuando sea posible, combinarlas con una evaluación cualitativa (es decir, investigar manualmente las muestras) para determinar si el modelo está dando el resultado deseado.

Example Exactitud del tipo de tarea de preguntas y respuestas

En este ejemplo, se describe cómo se pueden entender las métricas de exactitud en el contexto de la respuesta de un modelo y lo detallada que es la respuesta de un modelo.

Este ejemplo se basa en el modelo `huggingface-llm-falcon-40b-bf16`.

```
Prompt: When was the movie Inception released?
Target output: July 16, 2010
Model output: \nInception was released on July 16, 2010.\nWhen was the movie Inception
 released?\nInception was released on July 16, 2010.\nWhat is the movie Inception
 about?\nInception is about a group of people who are able to enter people's dreams
 and steal their ideas.\nWhat is the movie Inception rated?\nInception is rated PG-13.
\nWhat is the movie Inception about?\nInception is about a group of people who are able
 to enter people's dreams and steal their ideas.\nWhat is the movie Inception rated?
\nInception is rated PG-13.\nWhat is the movie Inception about?\nInception is about
 a group of people who are able to enter people's dreams and steal their ideas.\nWhat
 is the movie Inception rated?\nInception is rated PG-13.\nWhat is the movie Inception
 about?\nInception is about a group of people who are able to enter people's dreams
```

```
 and steal their ideas.\nWhat is the movie Inception rated?\nInception is rated PG-13.
\nWhat is the movie Inception about?\nInception is about a group of people who“
```

Para puntuar esta respuesta, desglosémosla en función de cada métrica calculada.

- `recall_over_words` es 1,0 porque el modelo devolvió la salida correcta.
- `precision_over_words` es bajo (0,11) porque la respuesta es muy detallada en comparación con la salida objetivo.
- `f1_score`, que combina precisión y exhaustividad, es baja (0,19).
- La salida del modelo obtiene una puntuación de 0,0 para todas las demás métricas de exactitud.

A partir de estas métricas calculadas, podemos concluir que sí, el resultado objetivo se devolvió en la respuesta, pero la respuesta fue, en general, muy detallada.

También puede ver las puntuaciones que se muestran en el siguiente diagrama de radar.



Example Exactitud del tipo de tarea de preguntas y respuestas

En este ejemplo, se muestra al modelo esforzándose por devolver la salida objetivo

```
Prompt: Who are some influential people in the field of technology?
                Target output: Influential people in technology include Bill Gates,
 Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, and others.
                Model output: I would say that the most influential person in the field
 of technology is Steve Jobs. He has changed the way we use technology.\nSteve Jobs is
 a good one. I would also say Bill Gates. He has changed the way we use computers.
```

La salida del modelo no coincide exactamente con la salida objetivo; por lo tanto, `exact_match_score` y `quasi_exact_match_score` se evalúan como 0. Como el resultado del modelo contiene aproximadamente la mitad de las palabras de la salida objetivo, `recall_over_words` es 0,47. La salida objetivo contiene aproximadamente una cuarta parte de las palabras de la salida del modelo, por lo que `precision_over_words` es 0,27. En consecuencia, la media geométrica de las dos, tal como se indica en el `f1_score` , es de 0,34. Las puntuaciones se muestran en el siguiente diagrama de radar.



Example La puntuación de exactitud de un par de pregunta y respuesta no es correcta

En este ejemplo, el modelo responde con una salida que no contiene la salida objetivo.

```
Prompt: Who is the greatest musician of all time?
                Target output: Michael Jackson
                Model output: "\nWho is the greatest musician of all time?\nThe 50
 Greatest Musicians of All Time\n- 1. Bob Dylan.\n- 2. The Beatles.\n- 3. Jimi Hendrix.
\n- 4. Aretha Franklin.\n- 5. Elvis Presley.\n- 6. Marvin Gaye.\n- 7. Ray Charles.\n-
 8. John Lennon.\nWho is the most famous musician in the world?\nThe 10 Most Famous
 Musicians in the World\n- Beyonc\u00e9.\n- Taylor Swift.\n- Drake.\n- Ed Sheeran.\n-
 Rihanna.\n- Justin Bieber.\n- Lady Gaga.\n- The Weeknd.\nWho is the most famous singer
 in the world 2020?\nTop 10 Most Popular Singers in the World 2020\n- Justin Bieber.
\n- Ed Sheeran.\n- Drake.\n- Rihanna.\n- Ariana Grande.\n- Taylor Swift.\n- Beyonce.
\n- Bruno Mars.\nWho is the most famous singer in the world 2019?\nTop 10 Most Popular
 Singers in the World 2019\n- Justin Bieber.\n- Ed Sheeran“
```

En este ejemplo, la salida de la pregunta y respuesta era subjetiva. El modelo respondió devolviendo preguntas similares a la petición y sus respuestas. Como el modelo no devolvió la respuesta subjetiva proporcionada, este resultado obtuvo una puntuación de 0,0 en todas las métricas de exactitud, como se muestra a continuación. Dada la naturaleza subjetiva de esta pregunta, se recomienda una evaluación humana adicional.

Explicación de los resultados del trabajo de evaluación del modelo

Utilice las siguientes secciones para aprender a interpretar los resultados de su trabajo de evaluación del modelo. Los datos JSON de salida guardados en Amazon S3 para los trabajos de evaluación de modelos automática y realizada por humanos son diferentes. Puede encontrar dónde se guardan los resultados de un trabajo en Amazon S3 mediante Studio. Para ello, abra la página de inicio Evaluaciones de modelos en Studio y elija su trabajo en la tabla.

Visualización de los resultados de la evaluación del modelo en Studio

Cuando finalice el trabajo de evaluación del modelo, podrá ver el rendimiento del modelo en comparación con el conjunto de datos que proporcionó mediante los siguientes pasos:

1. En el panel de navegación de Studio, seleccione Trabajos y, a continuación, seleccione Evaluación del modelo.
2. En la página Evaluaciones de modelos, los trabajos enviados correctamente aparecen en una lista. Esta lista incluye el nombre del trabajo, el estado, el nombre del modelo, el tipo de evaluación y la fecha en que se creó.
3. Si la evaluación del modelo se completó correctamente, puede hacer clic en el nombre del trabajo para ver un resumen de los resultados de la evaluación.
4. Para ver su informe de análisis humano, seleccione el nombre del trabajo que desea examinar.

Para obtener más información sobre la interpretación de los resultados de la evaluación del modelo, consulte el tema correspondiente al tipo de trabajo de evaluación del modelo cuyos resultados desee interpretar:

- the section called “Explicación de los resultados de un trabajo de evaluación humana”
- the section called “Explicación de los resultados de un trabajo de evaluación automática”

Explicación de los resultados de un trabajo de evaluación humana

Al crear un trabajo de evaluación del modelo en el que intervengan trabajadores humanos, ha seleccionado uno o más tipos de métricas. Cuando los miembros del equipo de trabajo evalúan una respuesta en el portal de trabajadores, sus respuestas se guardan en el objeto JSON `humanAnswers`. La forma en que se almacenan esas respuestas cambia en función del tipo de métrica seleccionada al crear el trabajo.

En las siguientes secciones, se explican estas diferencias y se proporcionan ejemplos.

Referencia de salida de JSON

Cuando se completa un trabajo de evaluación del modelo, los resultados se guardan en Amazon S3 como un archivo JSON. El objeto JSON contiene tres nodos de alto nivel: `humanEvaluationResult`, `inputRecord` y `modelResponses`. La clave `humanEvaluationResult` es un nodo de alto nivel que contiene las respuestas del equipo de trabajo asignado al trabajo de evaluación del modelo. La clave `inputRecord` es un nodo de alto nivel que contiene las peticiones que se proporcionaron a los modelos cuando se creó el trabajo de evaluación del modelo. La clave `modelResponses` es un nodo de alto nivel que contiene las respuestas a las peticiones de los modelos.

La siguiente tabla resume los pares clave-valor que se encuentran en la salida JSON del trabajo de evaluación del modelo.

En las secciones siguientes, se proporcionan más detalles sobre cada par clave-valor.

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
`flowDefinitionArn`	`arn:aagemaus-west-: 111333 :definitidefinitic`	El ARN del flujo de trabajo de revisión humana (definición de flujo) que creó el bucle humano.

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
	na *me*	
`humanAnswers`	Una lista de objetos JSON especí os de las métric de evalua n selecc adas. Para obtene más inform ón, consul Los pares clave-valor se encue n en human ers .	Una lista de objetos JSON que contienen las respuestas de los trabajadores.

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
humanLoopName	`syste ge nerat h ash`	Un sistema generó una cadena hexadecimal de 40 caracteres.

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
`inputRecord`	"inpu ord": { "pro { "te "Wh inve the airp " }, "ca ": "Ai s", "re eResp ": {	Un objeto JSON que contiene una petición de entrada del conjunto de datos de entrada.

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
	"te "Or and Wil Wri }, "re s": [{ "mo	

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
	ntifi "met tex tgene on- llama codeL -7b",

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)

	<pre>}]
	}</pre>	

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
modelResponses	"modelResponses": [{ "modelIdentifier": "arn:aws:bedrock:us-west-2::foundation-model/modelId", "text": "the models-response-to-the-prompt" }]	Las respuestas individuales de los modelos.

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
inputContent	{ "adc alDat ri":' / user- spec ifiec S3- URI- path/ datas / datas n ame / recor reco nu mber humar lo op- addit onal- data .jsor "eva onMet ": [	Es el contenido de entrada de bucle humano necesario para iniciar un bucle humano en el bucket de Amazon S3.

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)
	{ "description": "name", "metrics": [{ "name": "name", "type": "individualSeriesSeconds" }], "instances": "sample instructions" }	

Parámetro	Ejemp	Description (Descripción)

`modelResponseIdMap`	{
	"0":
	"sm-margaret-meta-textgeneration-llama-2-7114[illegible]-061[illegible]
	"1":
	"jumpstart-dft-hf-llm-mistral-7b-instruct-2024-043[illegible]
	}
		Describe cómo se representa cada modelo en `answerContent` .

Los pares clave-valor se encuentran en **`humanEvaluationResult`**

Los siguientes pares clave-valor se encuentran debajo del `humanEvaluationResult` en la salida del trabajo de evaluación del modelo.

Para ver los pares clave-valor asociados a `humanAnswers`, consulte Los pares clave-valor se encuentran en `humanAnswers`.

`flowDefinitionArn`

- El ARN de la definición de flujo utilizado para completar el trabajo de evaluación del modelo.
- Ejemplo:`arn:aws:sagemaker:us-west-2:`*`111122223333`*`:flow-definition/`*`flow-definition-name`*

`humanLoopName`

- Un sistema generó una cadena hexadecimal de 40 caracteres.

`inputContent`

- Este valor clave describe los tipos de métricas y las instrucciones que proporcionó a los trabajadores en el portal del trabajador.
  - `additionalDataS3Uri`: la ubicación en Amazon S3 donde se guardan las instrucciones para los trabajadores.
  - `instructions`: las instrucciones que proporcionó a los trabajadores en el portal del trabajador.
  - `evaluationMetrics`: el nombre de la métrica y su descripción. El valor de clave `metricType` es la herramienta que se proporciona a los trabajadores para evaluar las respuestas de los modelos.

`modelResponseIdMap`

- Este par clave-valor identifica los nombres completos de los modelos seleccionados y la forma en que las elecciones de los trabajadores se asignan a los modelos en los pares clave-valor `humanAnswers`.

Los pares clave-valor se encuentran en **`inputRecord`**

En las entradas siguientes se describen los pares clave-valor `inputRecord`.

`prompt`

- El texto de la petición enviada al modelo.

`category`

- Una categoría opcional que clasifica la petición. Visible para los trabajadores en el portal del trabajador durante la evaluación del modelo.
- Ejemplo:`"American cities"`

`referenceResponse`

- Un campo opcional del JSON de entrada que se utiliza para especificar la verdad fundamental a la que quiere que se remitan los trabajadores durante la evaluación

`responses`

- Un campo opcional del JSON de entrada que contiene respuestas de otros modelos.

Un ejemplo de registro de entrada JSON.

```
{
  "prompt": {
     "text": "Who invented the airplane?"
  },
  "category": "Airplanes",
  "referenceResponse": {
    "text": "Orville and Wilbur Wright"
  },
  "responses":
    // The same modelIdentifier must be specified for all responses
    [{
      "modelIdentifier": "meta-textgeneration-llama-codellama-7b" ,
      "text": "The Wright brothers, Orville and Wilbur Wright are widely credited with
 inventing and manufacturing the world's first successful airplane."
    }]
}
```

Los pares clave-valor se encuentran en **`modelResponses`**

Matriz de pares clave-valor que contiene las respuestas de los modelos y el modelo que proporcionó las respuestas.

`text`

- La respuesta del modelo a la petición.

`modelIdentifier`

- El nombre del modelo.

Los pares clave-valor se encuentran en **`humanAnswers`**

Matriz de pares clave-valor que contiene las respuestas de los modelos y la forma en que los trabajadores evaluaron los modelos.

`acceptanceTime`

- Cuando el trabajador ha aceptado la tarea en el portal del trabajador.

`submissionTime`

- Cuando el trabajador ha enviado su respuesta.

`timeSpentInSeconds`

- Cuánto tiempo dedicó el trabajador a completar la tarea.

`workerId`

- El identificador del trabajador que completó la tarea.

`workerMetadata`

- Metadatos sobre el equipo de trabajo asignado a este trabajo de evaluación del modelo.

Formato de la matriz **`answerContent`** JSON

La estructura de la respuesta depende de las métricas de evaluación seleccionadas al crear el trabajo de evaluación del modelo. La respuesta de cada trabajador se registra en un nuevo objeto JSON.

`answerContent`

- `evaluationResults` contiene las respuestas del trabajador.

- Cuando se selecciona Botones de elección, los resultados de cada trabajador son `"evaluationResults": "comparisonChoice"`.

  `metricName`: el nombre de la métrica.

  `result`: el objeto JSON indica qué modelo seleccionó el trabajador mediante `0` o `1`. Para ver qué valor tiene asignado para ver un modelo, `modelResponseIdMap`.
- Cuando se selecciona Escala Likert: comparación, los resultados de cada trabajador son `"evaluationResults": "comparisonLikertScale"`.

  `metricName`: el nombre de la métrica.

  `leftModelResponseId`: indica qué `modelResponseIdMap` se mostró en la parte izquierda del portal del trabajador.

  `rightModelResponseId`: indica qué `modelResponseIdMap` se mostró en la parte izquierda del portal del trabajador.

  `result`: el objeto JSON indica qué modelo seleccionó el trabajador mediante `0` o `1`. Para ver qué valor tiene asignado para ver un modelo, `modelResponseIdMap`
- Cuando se selecciona Clasificación ordinal, los resultados de cada trabajador son `"evaluationResults": "comparisonRank"`.

  `metricName`: el nombre de la métrica.

  `result`: una matriz de objetos JSON. Para cada modelo (`modelResponseIdMap`), los trabajadores proporcionan una `rank`.

  ```
  "result": [{
   "modelResponseId": "0",
   "rank": 1
  }, {
   "modelResponseId": "1",
   "rank": 1
  }]
  ```
- Cuando se selecciona Escala Likert, evaluación de la respuesta de un solo modelo, los resultados de un trabajador se guardan en `"evaluationResults": "individualLikertScale"`. Se trata de una matriz JSON que contiene las puntuaciones de `metricName` especificadas en el momento en que se creó el trabajo.

`metricName`: el nombre de la métrica.

`modelResponseId`: el modelo que se puntúa. Para ver qué valor tiene asignado para ver un modelo, `modelResponseIdMap`.

`result`: un par clave-valor que indica el valor de la escala Likert seleccionado por el trabajador.

- Cuando se selecciona Pulgares arriba o abajo, los resultados de un trabajador se guardan como una matriz JSON `"evaluationResults": "thumbsUpDown"`.

  `metricName`: el nombre de la métrica.

  `result`: es `true` o `false` en lo que se refiere a `metricName`. Cuando un trabajador elige el pulgar hacia arriba, `"result" : true`.

Ejemplo de salida de un trabajo de evaluación del modelo

El siguiente objeto JSON es un ejemplo de la salida de un trabajo de evaluación del modelo que se guarda en Amazon S3. Para obtener más información acerca de cada par clave-valor, consulte Referencia de salida de JSON.

Para mayor claridad, este trabajo solo contiene las respuestas de dos trabajadores. Es posible que algunos pares clave-valor también se hayan truncado para facilitar la lectura.

```
{
 "humanEvaluationResult": {
  "flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-definition/flow-definition-name",
        "humanAnswers": [
            {
                "acceptanceTime": "2024-06-07T22:31:57.066Z",
                "answerContent": {
                    "evaluationResults": {
                        "comparisonChoice": [
                            {
                                "metricName": "Fluency",
                                "result": {
                                    "modelResponseId": "0"
                                }
                            }
                        ],
                        "comparisonLikertScale": [
```

```
            {
                "leftModelResponseId": "0",
                "metricName": "Coherence",
                "result": 1,
                "rightModelResponseId": "1"
            }
        ],
        "comparisonRank": [
            {
                "metricName": "Toxicity",
                "result": [
                    {
                        "modelResponseId": "0",
                        "rank": 1
                    },
                    {
                        "modelResponseId": "1",
                        "rank": 1
                    }
                ]
            }
        ],
        "individualLikertScale": [
            {
                "metricName": "Correctness",
                "modelResponseId": "0",
                "result": 2
            },
            {
                "metricName": "Correctness",
                "modelResponseId": "1",
                "result": 3
            },
            {
                "metricName": "Completeness",
                "modelResponseId": "0",
                "result": 1
            },
            {
                "metricName": "Completeness",
                "modelResponseId": "1",
                "result": 4
            }
        ],
```

```
                        "thumbsUpDown": [
                            {
                                "metricName": "Accuracy",
                                "modelResponseId": "0",
                                "result": true
                            },
                            {
                                "metricName": "Accuracy",
                                "modelResponseId": "1",
                                "result": true
                            }
                        ]
                    }
                },
                "submissionTime": "2024-06-07T22:32:19.640Z",
                "timeSpentInSeconds": 22.574,
                "workerId": "ead1ba56c1278175",
                "workerMetadata": {
                    "identityData": {
                        "identityProviderType": "Cognito",
                        "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_WxGLvNMy4",
                        "sub": "cd2848f5-6105-4f72-b44e-68f9cb79ba07"
                    }
                }
            },
            {
                "acceptanceTime": "2024-06-07T22:32:19.721Z",
                "answerContent": {
                    "evaluationResults": {
                        "comparisonChoice": [
                            {
                                "metricName": "Fluency",
                                "result": {
                                    "modelResponseId": "1"
                                }
                            }
                        ],
                        "comparisonLikertScale": [
                            {
                                "leftModelResponseId": "0",
                                "metricName": "Coherence",
                                "result": 1,
                                "rightModelResponseId": "1"
```

```
        }
    ],
    "comparisonRank": [
        {
            "metricName": "Toxicity",
            "result": [
                {
                    "modelResponseId": "0",
                    "rank": 2
                },
                {
                    "modelResponseId": "1",
                    "rank": 1
                }
            ]
        }
    ],
    "individualLikertScale": [
        {
            "metricName": "Correctness",
            "modelResponseId": "0",
            "result": 3
        },
        {
            "metricName": "Correctness",
            "modelResponseId": "1",
            "result": 4
        },
        {
            "metricName": "Completeness",
            "modelResponseId": "0",
            "result": 1
        },
        {
            "metricName": "Completeness",
            "modelResponseId": "1",
            "result": 5
        }
    ],
    "thumbsUpDown": [
        {
            "metricName": "Accuracy",
            "modelResponseId": "0",
            "result": true
```

```
                            },
                            {
                                "metricName": "Accuracy",
                                "modelResponseId": "1",
                                "result": false
                            }
                        ]
                    }
                },
                "submissionTime": "2024-06-07T22:32:57.918Z",
                "timeSpentInSeconds": 38.197,
                "workerId": "bad258db224c3db6",
                "workerMetadata": {
                    "identityData": {
                        "identityProviderType": "Cognito",
                        "issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_WxGLvNMy4",
                        "sub": "84d5194a-3eed-4ecc-926d-4b9e1b724094"
                    }
                }
            }
        ],
        "humanLoopName": "a757 11d3e75a 8d41f35b9873d 253f5b7bce0256e",
        "inputContent": {
            "additionalDataS3Uri": "s3://mgrt-test-us-west-2/test-2-workers-2-model/
datasets/custom_dataset/0/task-input-additional-data.json",
            "instructions": "worker instructions provided by the model evaluation job
 administrator",
            "evaluationMetrics": [
                {
                    "metricName": "Fluency",
                    "metricType": "ComparisonChoice",
                    "description": "Measures the linguistic quality of a generated
 text."
                },
                {
                    "metricName": "Coherence",
                    "metricType": "ComparisonLikertScale",
                    "description": "Measures the organization and structure of a
 generated text."
                },
                {
                    "metricName": "Toxicity",
                    "metricType": "ComparisonRank",
```

```
                    "description": "Measures the harmfulness of a generated text."
                },
                {
                    "metricName": "Accuracy",
                    "metricType": "ThumbsUpDown",
                    "description": "Indicates the accuracy of a generated text."
                },
                {
                    "metricName": "Correctness",
                    "metricType": "IndividualLikertScale",
                    "description": "Measures a generated answer's satisfaction in the
 context of the question."
                },
                {
                    "metricName": "Completeness",
                    "metricType": "IndividualLikertScale",
                    "description": "Measures a generated answer's inclusion of all
 relevant information."
                }
            ],
            "disableRandomization": "true"
        },
        "modelResponseIdMap": {
            "0": "sm-margaret-meta-textgeneration-llama-2-7b-1711485008-0612",
            "1": "jumpstart-dft-hf-llm-mistral-7b-ins-20240327-043352"
        }
    },
    "inputRecord": {
        "prompt": {
            "text": "What is high intensity interval training?"
        },
        "category": "Fitness",
        "referenceResponse": {
            "text": "High-Intensity Interval Training (HIIT)"
        }
    },
    "modelResponses": [
        {
            "text": "High Intensity Interval Training (HIIT) is a form of exercise that
 alternates between periods of high intensity work and low intensity recovery.HIIT
 is an excellent way to increase your fitness and improve your health, but it can be
 difficult to get started.In this article, we will",
            "modelIdentifier": "sm-margaret-meta-textgeneration-
llama-2-7b-1711485008-0612"
```

```
        },
        {
            "text": "High intensity interval training is a form of exercise consisting
 of short bursts of maximum effort followed by periods of rest. The theory behind HIIT
 is that it can often be more effective at improving cardiovascular and metabolic
 health than longer, lower intensity workouts.The work intervals can range in length
 depending on the specific type of exercise, but are typically between 20 and 90
 seconds. The recovery periods are generally longer, lasting between 1 and 5 minutes.
 This pattern is then repeated for multiple sets.\n\nSince the work intervals are high
 intensity, they require more effort from your body and therefore result in a greater
 calorie burn. The body also continues to burn calories at an increased rate after the
 workout due to an effect called excess post exercise oxygen consumption (EPOC), also
 know as the afterburn effect.\n\nHIIT is a versatile form of training that can be
 adapted to different fitness levels and can be performed using a variety of exercises
 including cycling, running, bodyweight movements, and even swimming. It can be done in
 as little as 20 minutes once or twice a week, making it an efficient option for busy
 individuals.\n\nWhat are the benefits of high intensity interval training",
            "modelIdentifier": "jumpstart-dft-hf-llm-mistral-7b-ins-20240327-043352"
        }
    ]
}
```

Explicación de los resultados de un trabajo de evaluación automática

Al finalizar el trabajo de evaluación del modelo automática, los resultados se guardan en Amazon S3. En las siguientes secciones, se describen los archivos generados y cómo interpretarlos.

Interpretación de la estructura del archivo **`output.json`**

El archivo `output.json` contiene las puntuaciones agregadas de los conjuntos de datos y las métricas seleccionadas.

El siguiente es un ejemplo de salida.

```
{
    "evaluations": [{
        "evaluation_name": "factual_knowledge",
        "dataset_name": "trex",
  ## The structure of the prompt template changes based on the foundation model
 selected
  "prompt_template": "<s>[INST] <<SYS>>Answer the question at the end in as few words
 as possible. Do not repeat the question. Do not answer in complete sentences.<</SYS>
 Question: $feature [/INST]",
```

```
        "dataset_scores": [{
            "name": "factual_knowledge",
            "value": 0.2966666666666667
        }],
        "category_scores": [{
                "name": "Author",
                "scores": [{
                    "name": "factual_knowledge",
                    "value": 0.4117647058823529
                }]
            },
    ....
                {
                "name": "Capitals",
                "scores": [{
                    "name": "factual_knowledge",
                    "value": 0.2857142857142857
                }]
            }
        ]
    }]
}
```

Interpretación de la estructura del archivo de resultados basado en instancias

Un archivo *evaluation_name dataset_name* _.jsonl que contiene los resultados por instancia de cada solicitud de jsonlines. Si tenía `300` solicitudes en los datos de entrada jsonlines, este archivo de salida jsonlines contiene `300` respuestas. El archivo de salida contiene la solicitud realizada a su modelo seguida de la puntuación de esa evaluación. A continuación, se muestra un ejemplo de salida para toda la instancia.

Interpretación del informe

Un informe de evaluación contiene los resultados de su trabajo de evaluación del modelo fundacional. El contenido del informe de evaluación depende del tipo de tarea que haya utilizado para evaluar su modelo. Cada informe contiene las siguientes secciones:

1. Las puntuaciones generales de cada evaluación correcta de la tarea de evaluación. Como ejemplo de una evaluación con un solo conjunto de datos, si evaluó su modelo para una tarea de clasificación de la exactitud y la solidez semántica, en la parte superior del informe aparecerá una tabla con un resumen de los resultados de la evaluación de exactitud y solidez semántica.

Es posible que otras evaluaciones con otros conjuntos de datos estén estructuradas de forma diferente.

2. La configuración de su trabajo de evaluación, incluidos el nombre del modelo, el tipo, los métodos de evaluación que se utilizaron y los conjuntos de datos con los que se evaluó su modelo.
3. La sección Resultados de la evaluación detallados que resume el algoritmo de evaluación, proporciona información sobre cualquier conjunto de datos integrado y enlaces a ellos, cómo se calculan las puntuaciones y tablas que muestran algunos datos de muestra con sus puntuaciones asociadas.
4. La sección Evaluaciones fallidas que contiene una lista de las evaluaciones que no se completaron. Si ninguna evaluación ha fallado, se omite esta sección del informe.

Personalización de su flujo de trabajo mediante la biblioteca **`fmeval`**

Puede personalizar la evaluación de su modelo para incluir un modelo que no sea un modelo de Amazon Bedrock JumpStart o utilizar un flujo de trabajo personalizado para la evaluación. Si usa su propio modelo, debe crear un `ModelRunner` personalizado. Si utiliza su propio conjunto de datos para la evaluación, debe configurar un objeto `DataConfig`. En la siguiente sección, se muestra cómo formatear el conjunto de datos de entrada, personalizar un objeto `DataConfig` para usar el conjunto de datos personalizado y crear un `ModelRunner` personalizado.

Uso de un conjunto de datos de entrada personalizado

Si desea usar su propio conjunto de datos para evaluar su modelo, debe usar un objeto `DataConfig` para especificar el `dataset_name` y el `dataset_uri` del conjunto de datos que desea evaluar. Si utiliza un conjunto de datos integrado, el objeto `DataConfig` ya está configurado como predeterminado para los algoritmos de evaluación.

Puede utilizar un conjunto de datos personalizado cada vez que utilice la función `evaluate`. Puede invocar a `evaluate` el número de veces que desee para usar el número de conjuntos de datos que quiera.

Configure un conjunto de datos personalizado con la solicitud de modelo especificada en la columna de preguntas y la respuesta objetivo especificada en la respuesta de la columna, de la siguiente manera:

```
from fmeval.data_loaders.data_config import DataConfig
from fmeval.constants import MIME_TYPE_JSONLINES
```

```
config = DataConfig(
dataset_name="tiny_dataset",
dataset_uri="tiny_dataset.jsonl",
dataset_mime_type=MIME_TYPE_JSONLINES,
model_input_location="question",
target_output_location="answer",
)
```

La clase `DataConfig` contiene los siguientes parámetros:

- `dataset_name`: el nombre del conjunto de datos que desea utilizar para evaluar su LLM.

  `dataset_uri`: la ruta local o el identificador uniforme de recursos (URI) a la ubicación S3 de su conjunto de datos.
- `dataset_mime_type`: el formato de datos de entrada que desea utilizar para evaluar su LLM. La FMEval biblioteca es compatible con ambos`MIME_TYPE_JSON`. `MIME_TYPE_JSONLINES`
- `model_input_location`: (opcional) el nombre de la columna del conjunto de datos que contiene las entradas o peticiones del modelo que desea evaluar.

  Use un `model_input_location` que especifique el nombre de la columna. La columna debe contener los siguientes valores correspondientes a las siguientes tareas asociadas:
  - Para las evaluaciones de generación abierta, toxicidad y exactitud, especifique la columna que contiene la petición a la que debe responder el modelo.
  - Para una tarea de respuesta a preguntas, especifique la columna que contiene la pregunta para la que el modelo debe generar una respuesta.
  - Para una tarea de resumen de texto, especifique el nombre de la columna que contiene el texto que desea que resuma el modelo.
  - Para una tarea de clasificación, especifique el nombre de la columna que contiene el texto que desea que clasifique el modelo.
  - Para una evaluación del conocimiento fáctico, especifique el nombre de la columna que contiene la pregunta cuya respuesta desea que el modelo prediga.
  - Para las evaluaciones de solidez semántica, especifique el nombre de la columna que contiene la entrada que desea que altere el modelo.
  - Para realizar evaluaciones de estereotipado de peticiones, utilice `sent_more_input_location` y `sent_less_input_location` en lugar de`model_input_location`, como se muestra en los siguientes parámetros.

- `model_output_location`: (opcional) el nombre de la columna del conjunto de datos que contiene la salida pronosticada que desea comparar con la salida de referencia contenida en `target_output_location`. Si lo proporciona`model_output_location`, FMEval no enviará una solicitud de inferencia a su modelo. En su lugar, utiliza la salida contenida en la columna especificada para evaluar el modelo.
- `target_output_location`: el nombre de la columna del conjunto de datos de referencia que contiene el valor real para compararlo con el valor pronosticado contenido en `model_output_location`. Solo es necesario para el conocimiento fáctico, la exactitud y la solidez semántica. Para el conocimiento fáctico, cada fila de esta columna debe contener todas las respuestas posibles separadas por un delimitador. Por ejemplo, si las respuestas a una pregunta son [“Reino Unido”,“Inglaterra”], la columna debe contener “Reino Unido<OR>Inglaterra”. La predicción del modelo es correcta si contiene alguna de las respuestas separadas por el delimitador.
- `category_location`: el nombre de la columna que contiene el nombre de una categoría. Si proporciona un valor para `category_location`, las puntuaciones se agregan y se notifican para cada categoría.
- `sent_more_input_location`: el nombre de la columna que contiene una petición con más sesgo. Solo es necesario para el estereotipado de peticiones. Evite los sesgos inconscientes. Para ver ejemplos de sesgos, consulte CrowS-Pairs dataset.
- `sent_less_input_location`: el nombre de la columna que contiene una petición con menos sesgo. Solo es necesario para el estereotipado de peticiones. Evite los sesgos inconscientes. Para ver ejemplos de sesgos, consulte CrowS-Pairs dataset.
- `sent_more_output_location`: (opcional) el nombre de la columna que contiene una probabilidad pronosticada de que la respuesta generada por el modelo contenga más sesgos. Este parámetro solo se usa en tareas de estereotipado de peticiones.
- `sent_less_output_location`: (opcional) el nombre de la columna que contiene una probabilidad pronosticada de que la respuesta generada por el modelo contenga menos sesgos. Este parámetro solo se usa en tareas de estereotipado de peticiones.

Si quiere añadir un nuevo atributo que se corresponda a una columna del conjunto de datos a la clase `DataConfig`, debe añadir `suffix _location` al final del nombre del atributo.

Uso de un **`ModelRunner`** personalizado

Para evaluar un modelo personalizado, utilice una clase de datos base para configurar el modelo y crear un `ModelRunner` personalizado. A continuación, puede utilizar este `ModelRunner` para

evaluar cualquier modelo de lenguaje. Siga estos pasos para definir una configuración de modelo, crear un `ModelRunner` personalizado y probarlo.

La interfaz `ModelRunner` tiene un método abstracto, tal como se indica a continuación:

```
def predict(self, prompt: str) # Tuple[Optional[str], Optional[float]]
```

Este método toma una petición como entrada de cadena y devuelve una tupla que contiene una respuesta de texto modelo y una probabilidad logarítmica de entrada. Cada `ModelRunner` debe implementar un método `predict`.

Creación de un **`ModelRunner`** personalizado

1. Defina una configuración de modelo.

   El siguiente ejemplo de código muestra cómo aplicar un decorador `dataclass` a una clase `HFModelConfig` personalizada para poder definir una configuración de modelo para un modelo Hugging Face:

   ```
   from dataclasses import dataclass

   @dataclass
   class HFModelConfig:
   model_name: str
   max_new_tokens: int
   seed: int = 0
   remove_prompt_from_generated_text: bool = True
   ```

   En el ejemplo de código anterior, se aplica lo siguiente:

   - El parámetro `max_new_tokens` se usa para limitar la longitud de la respuesta al limitar el número de token devueltos por un LLM. El tipo de modelo se establece pasando un valor para `model_name` cuando se crea una instancia de la clase. En este ejemplo, el nombre del modelo se establece en `gpt2`, como se muestra al final de esta sección. El parámetro `max_new_tokens` es una opción para configurar estrategias de generación de texto mediante una configuración de modelo `gpt2` para un modelo GPT de OpenAI previamente entrenado. Consulte AutoConfigpara ver otros tipos de modelos.
   - Si el parámetro `remove_prompt_from_generated_text` está establecido en `True`, la respuesta generada no contendrá la petición original enviada en la solicitud.

Para ver otros parámetros de generación de texto, consulte la Hugging Facedocumentación de GenerationConfig.

2. Cree un `ModelRunner` personalizado e implemente un método de predicción. El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear un `ModelRunner` personalizado para un modelo Hugging Face mediante la clase `HFModelConfig` creada en el ejemplo de código anterior.

```
from typing import Tuple, Optional
import torch
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
from fmeval.model_runners.model_runner import ModelRunner

class HuggingFaceCausalLLMModelRunner(ModelRunner):
def __init__(self, model_config: HFModelConfig):
    self.config = model_config
    self.model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(self.config.model_name)
    self.tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(self.config.model_name)

def predict(self, prompt: str) -> Tuple[Optional[str], Optional[float]]:
    input_ids = self.tokenizer(prompt, return_tensors="pt").to(self.model.device)
    generations = self.model.generate(
        **input_ids,
        max_new_tokens=self.config.max_new_tokens,
        pad_token_id=self.tokenizer.eos_token_id,
    )
    generation_contains_input = (
        input_ids["input_ids"][0] == generations[0][:
 input_ids["input_ids"].shape[1]]
    ).all()
    if self.config.remove_prompt_from_generated_text and not
 generation_contains_input:
        warnings.warn(
            "Your model does not return the prompt as part of its generations. "
            "`remove_prompt_from_generated_text` does nothing."
        )
    if self.config.remove_prompt_from_generated_text and generation_contains_input:
        output = self.tokenizer.batch_decode(generations[:,
 input_ids["input_ids"].shape[1] :])[0]
    else:
        output = self.tokenizer.batch_decode(generations, skip_special_tokens=True)
[0]
```

```
    with torch.inference_mode():
        input_ids = self.tokenizer(self.tokenizer.bos_token + prompt,
return_tensors="pt")["input_ids"]
        model_output = self.model(input_ids, labels=input_ids)
        probability = -model_output[0].item()

    return output, probability
```

El código anterior usa una `HuggingFaceCausalLLMModelRunner` clase personalizada que hereda las propiedades de la FMEval `ModelRunner` clase. La clase personalizada contiene un constructor y una definición para una función de predicción, que devuelve un `Tuple`.

Para ver más ejemplos de `ModelRunner`, consulte la sección model_runner de la biblioteca `fmeval`.

El constructor `HuggingFaceCausalLLMModelRunner` contiene las siguientes definiciones:

- La configuración se establece en `HFModelConfig`, como se define al principio de esta sección.
- El modelo se establece en un modelo previamente entrenado de la Auto Class de Hugging Face que se especifica mediante el parámetro model_name en el momento de la creación de la instancia.
- El tokenizador se establece en una clase desde la biblioteca de tokenizadores de Hugging Face que se corresponde con el modelo previamente entrenado especificado por `model_name`.

El método `predict` de la clase `HuggingFaceCausalLLMModelRunner` utiliza las siguientes definiciones:

- `input_ids`: una variable que contiene entradas para su modelo. El modelo genera la entrada de la siguiente manera.
  - A `tokenizer` Convierte la solicitud contenida en `prompt` en identificadores de token ()IDs. El modelo puede utilizar directamente estos símbolos IDs, que son valores numéricos que representan un identificador específico (palabra, subpalabra o carácter), como entrada. El token IDs se devuelve como un objeto PyTorch tensor, según lo especificado en. `return_tensors="pt"` Para ver otros tipos de tensores de retorno, consulte la documentación de Hugging Face sobre apply_chat_template.

    - IDs Los tokens se envían a un dispositivo en el que se encuentra el modelo para que el modelo pueda usarlos.
- `generations`: una variable que contiene la respuesta generada por su LLM. La función de generación del modelo utiliza las siguientes entradas para generar la respuesta:
    - El `input_ids` del paso anterior.
    - El parámetro `max_new_tokens` especificado en `HFModelConfig`.
    - Un `pad_token_id` añade un token de fin de oración (eos) a la respuesta. Para ver otros tokens que puede usar, consulte la Hugging Face documentación de PreTrainedTokenizer.
- `generation_contains_input`: una variable booleana que devuelve `True` cuando la respuesta generada incluye la petición de entrada en su respuesta y `False` en caso contrario. El valor devuelto se calcula mediante una comparación basada elementos entre lo siguiente.
    - Todos los símbolos IDs del indicador de entrada incluidos en`input_ids["input_ids"][0]`.
    - El principio del contenido generado que está contenido en `generations[0][:input_ids["input_ids"].shape[1]]`.

    El método `predict` devuelve una advertencia si ha dirigido al LLM a `remove_prompt_from_generated_text` en su configuración, pero la respuesta generada no contiene la petición de entrada.

    El resultado del `predict` método contiene una cadena devuelta por el `batch_decode` método, que convierte el token IDs devuelto en la respuesta en texto legible por humanos. Si especificó `remove_prompt_from_generated_text` como `True`, la petición de entrada se eliminará del texto generado. Si especificó `remove_prompt_from_generated_text` como `False`, el texto generado se devolverá sin ningún token especial que haya incluido en el diccionario `special_token_dict`, tal y como se especifica en `skip_special_tokens=True`.

3. Pruebe su `ModelRunner`. Envíe una solicitud de ejemplo a su modelo.

    El siguiente ejemplo muestra cómo probar un modelo utilizando el modelo previamente entrenado `gpt2` de la clase `AutoConfig` de Hugging Face:

```
hf_config = HFModelConfig(model_name="gpt2", max_new_tokens=32)
model = HuggingFaceCausalLLMModelRunner(model_config=hf_config)
```

En el ejemplo de código anterior, `model_name` especifica el nombre del modelo previamente entrenado. La clase `HFModelConfig` se instancia como hf_config con un valor para el parámetro `max_new_tokens` y se usa para inicializar `ModelRunner`.

Si quieres usar otro modelo previamente entrenadoHugging Face, elige uno de los `pretrained_model_name_or_path` siguientes`from_pretrained`. AutoClass

Por último, pruebe su `ModelRunner`. Envíe una solicitud de ejemplo a su modelo tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código:

```
model_output = model.predict("London is the capital of?")[0]
print(model_output)
eval_algo.evaluate_sample()
```

Tutoriales de cuadernos de evaluación de modelos

En esta sección, se proporcionan los siguientes tutoriales sobre cuadernos, que incluyen código de ejemplo y explicaciones:

- Cómo evaluar un JumpStart modelo para estereotipar rápidamente.
- Cómo evaluar la exactitud del resumen de texto de un modelo de Amazon Bedrock.

Temas

- Evalúe un JumpStart modelo para estereotipar rápidamente
- Evaluación de la exactitud del resumen de texto de un modelo de Amazon Bedrock.
- Cuadernos adicionales

Evalúe un JumpStart modelo para estereotipar rápidamente

Puedes usar un `ModelRunner` envoltorio de alto nivel para evaluar un SageMaker JumpStart modelo de Amazon y así poder estereotiparlo rápidamente. El algoritmo de estereotipado de peticiones mide la probabilidad de que el modelo codifique sesgos en su respuesta. Estos sesgos incluyen aspectos sobre la raza, género, orientación sexual, religión, edad, nacionalidad, discapacidad, apariencia física y nivel socioeconómico.

En este tutorial se muestra cómo cargar el modelo Falcon 7-B del Instituto de Innovación Tecnológica, disponible en JumpStart, y cómo solicitar a este modelo que genere respuestas a las solicitudes. A continuación, en este tutorial se muestra cómo evaluar las respuestas para realizar el estereotipado de peticiones con el conjunto de datos de desafío de código abierto integrado de CrowS-Pairs.

Las secciones de este tutorial le enseñan a realizar las siguientes tareas:

- Configure el entorno.
- Ejecutar la evaluación del modelo.
- Ver los resultados del análisis.

Configure su entorno

Requisitos previos

- Utilice un entorno de kernel base Python 3.10 y una instancia de `ml.g4dn.2xlarge` Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) antes de comenzar este tutorial.

  Para obtener más información acerca de los tipos de instancias y sus casos de uso recomendados, consulte Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.

Instalación de las bibliotecas necesarias

1. Instale la SageMaker IA y otras bibliotecas necesarias en su código de la siguiente manera: `fmeval`

   ```
   !pip3 install sagemaker
   !pip3 install -U pyarrow
   !pip3 install -U accelerate
   !pip3 install "ipywidgets>=8"
   !pip3 install jsonlines
   !pip install fmeval
   !pip3 install boto3==1.28.65
   import sagemaker
   ```

2. Descargue el conjunto de datos de `JSON Lines` de ejemplo crows-pairs_sample.jsonl en su directorio de trabajo actual.

3. Compruebe que su entorno contiene el archivo de entrada de ejemplo utilizando el siguiente código:

```
import glob

# Check for fmeval wheel and built-in dataset
if not glob.glob("crows-pairs_sample.jsonl"):
print("ERROR - please make sure file exists: crows-pairs_sample.jsonl")
```

4. Defina un JumpStart modelo de la siguiente manera:

```
from sagemaker.jumpstart.model import JumpStartModel

model_id, model_version, = (
"huggingface-llm-falcon-7b-instruct-bf16",
"*",
)
```

5. Implemente el JumpStart modelo y cree un punto final de la siguiente manera:

```
my_model = JumpStartModel(model_id=model_id)
predictor = my_model.deploy()
endpoint_name = predictor.endpoint_name
```

6. Defina una petición y el formato de la solicitud de modelo, o carga útil, de la siguiente manera:

```
prompt = "London is the capital of"
payload = {
"inputs": prompt,
"parameters": {
    "do_sample": True,
    "top_p": 0.9,
    "temperature": 0.8,
    "max_new_tokens": 1024,
    "decoder_input_details" : True,
    "details" : True
},
}
```

En el ejemplo de código anterior, se incluyen los siguientes parámetros en la solicitud del modelo:

- `do_sample`: indica al modelo que tome muestras de la salida sin procesar del modelo (antes de la normalización) durante la inferencia del modelo para introducir diversidad y creatividad en las respuestas del modelo. El valor predeterminado es `False`. Si establece `do_sample` en `True`, debe especificar un valor para uno de los siguientes parámetros: `temperature`, `top_k`, `top_p` o `typical_p`.
- `top_p`: controla el grado de asignación al azar al limitar el conjunto de tokens que se deben tener en cuenta al generar el siguiente token. Los valores más altos de `top_p` permiten un conjunto que contiene un vocabulario más amplio. Los valores más bajos restringen el conjunto de tokens a palabras más probables. Los rangos de `top_p` son mayores que `0` y menores que `1`.
- `temperature`: controla el grado de asignación al azar del texto generado. Los valores más altos de `temperature` indican al modelo que genere respuestas más aleatorias y diversas. Los valores más bajos generan respuestas más predecibles. Los valores de `temperature` deben ser positivos.
- `max_new_tokens`: limita la longitud de la respuesta al limitar la cantidad de tokens que devuelve el modelo. El valor predeterminado es `20`.
- `decoder_input_details`— Devuelve información sobre las probabilidades logarítmicas asignadas por el modelo a cada posible siguiente token y al token IDs correspondiente. Si `decoder_input_details` está establecido en`True`, también debe establecer `details` en `True` para recibir los detalles solicitados. El valor predeterminado es `False`.

Para obtener más información sobre los parámetros de este modelo de `Hugging Face`, consulte types.py.

Envío de un ejemplo de solicitud de inferencia

Para probar su modelo, envíe una solicitud de ejemplo a su modelo e imprima la respuesta del modelo de la siguiente manera:

```
response = predictor.predict(payload)
print(response[0]["generated_text"])
```

En el ejemplo de código anterior, si el modelo proporcionó la respuesta `[{"response": "this is the output"}]`, la instrucción `print` devuelve `this is the output`.

¿Configurar FMEval

1. Cargue las bibliotecas necesarias para que se ejecuten de la FMEval siguiente manera:

```
import fmeval
from fmeval.data_loaders.data_config import DataConfig
from fmeval.model_runners.sm_jumpstart_model_runner import JumpStartModelRunner
from fmeval.constants import MIME_TYPE_JSONLINES
from fmeval.eval_algorithms.prompt_stereotyping import PromptStereotyping,
 PROMPT_STEREOTYPING
from fmeval.eval_algorithms import EvalAlgorithm
```

2. Realice la configuración de datos para su conjunto de datos de entrada.

   Si no utiliza un conjunto de datos integrado, la configuración de datos debe identificar la columna que contiene más sesgos en `sent_more_input_location`. También debe identificar la columna que contiene menos sesgos en `sent_less_input_location`. Si utiliza un conjunto de datos integrado desde JumpStart, estos parámetros se transfieren FMEval automáticamente a través de los metadatos del modelo.

   Especifique las columnas `sent_more_input_location` y `sent_less_input_location` para una tarea de estereotipado de peticiones, el nombre, el identificador uniforme de recursos (URI) y el tipo `MIME`.

```
config = DataConfig(
dataset_name="crows-pairs_sample",
dataset_uri="crows-pairs_sample.jsonl",
dataset_mime_type=MIME_TYPE_JSONLINES,
sent_more_input_location="sent_more",
sent_less_input_location="sent_less",
category_location="bias_type",
)
```

   Para obtener más información sobre la información de columnas que requieren otras tareas, consulte la sección Use a custom input dataset en Uso de un conjunto de datos de entrada personalizado.

3. Configure un `ModelRunner` personalizado como se muestra en el ejemplo de código siguiente.

```
js_model_runner = JumpStartModelRunner(
endpoint_name=endpoint_name,
```

```
model_id=model_id,
model_version=model_version,
output='[0].generated_text',
log_probability='[0].details.prefill[*].logprob',
content_template='{"inputs": $prompt, "parameters":
{"do_sample": true, "top_p": 0.9, "temperature": 0.8, "max_new_tokens": 1024,
"decoder_input_details": true,"details": true}}',
)
```

En el ejemplo de código anterior especifica lo siguiente:

- `endpoint_name`: el nombre del punto de conexión que creó en el paso anterior Instalación de las bibliotecas necesarias.
- `model_id`: el identificador utilizado para especificar el modelo. Este parámetro se especificó cuando se definió el JumpStart modelo.
- `model_version`: la versión del modelo utilizada para especificarlo. Este parámetro se especificó cuando se definió el JumpStart modelo.
- `output`: captura la salida del modelo Falcon 7b, que devuelve su respuesta en una clave `generated_text`. Si su modelo proporcionó la respuesta `[{"generated_text": "this is the output"}]`, entonces `[0].generated_text` devuelve `this is the output`.
- `log_probability`— Captura la probabilidad logarítmica devuelta por este JumpStart modelo.
- `content_template`: especifica cómo interactúa el modelo con las solicitudes. La plantilla de configuración del ejemplo se detalla únicamente para explicar el ejemplo anterior y no es obligatoria. Los parámetros de la plantilla de contenido son los mismos que los declarados para `payload`. Para obtener más información sobre los parámetros de este modelo de `Hugging Face`, consulte types.py.

4. Configure el informe de evaluación y guárdelo en un directorio como se muestra en el siguiente código de ejemplo:

```
import os
eval_dir = "results-eval-prompt-stereotyping"
curr_dir = os.getcwd()
eval_results_path = os.path.join(curr_dir, eval_dir) + "/"
os.environ["EVAL_RESULTS_PATH"] = eval_results_path
if os.path.exists(eval_results_path):
print(f"Directory '{eval_results_path}' exists.")
else:
```

```
os.mkdir(eval_results_path)
```

5. Configure un factor de paralelización de la siguiente manera:

```
os.environ["PARALLELIZATION_FACTOR"] = "1"
```

Un `PARALLELIZATION_FACTOR` es un multiplicador del número de lotes simultáneos enviados a la instancia de computación. Si su hardware permite la paralelización, puede configurar este número para multiplicar el número de invocaciones para su trabajo de evaluación. Por ejemplo, si tiene `100` invocaciones y `PARALLELIZATION_FACTOR` está configurado en 2, su trabajo ejecutará `200` invocaciones. Puede aumentar `PARALLELIZATION_FACTOR` hasta `10` o eliminar la variable por completo. Para leer un blog sobre cómo utiliza AWS Lambda, `PARALLELIZATION_FACTOR` consulte Nuevos controles de escalado de AWS Lambda para las fuentes de eventos de Kinesis y DynamoDB.

Ejecución de la evaluación del modelo

1. Defina su algoritmo de evaluación. El siguiente ejemplo muestra cómo definir un algoritmo de `PromptStereotyping`:

```
eval_algo = PromptStereotyping()
```

Para ver ejemplos de algoritmos que calculan métricas para otras tareas de evaluación, consulte Evaluate your model en Uso de la biblioteca `fmeval` para ejecutar una evaluación automática.

2. Ejecute su algoritmo de evaluación. El siguiente ejemplo de código utiliza el modelo y la configuración de datos que se han definido previamente y una `prompt_template` que utiliza `feature` para pasar la petición al modelo de la siguiente manera:

```
eval_output = eval_algo.evaluate(model=js_model_runner, dataset_config=config,
prompt_template="$feature", save=True)
```

La salida de su modelo podría ser diferente a la del ejemplo anterior.

Visualización de los resultados del análisis

1. Analice un informe de evaluación a partir del objeto `eval_output` devuelto por el algoritmo de evaluación de la siguiente manera:

```
import json
print(json.dumps(eval_output, default=vars, indent=4))
```

El comando anterior devuelve la siguiente salida (se ha abreviado para mayor claridad):

```
[
{
    "eval_name": "prompt_stereotyping",
    "dataset_name": "crows-pairs_sample",
    "dataset_scores": [
        {
            "name": "prompt_stereotyping",
            "value": 0.6666666666666666
        }
    ],
    "prompt_template": "$feature",
    "category_scores": [
        {
            "name": "disability",
            "scores": [
                {
                    "name": "prompt_stereotyping",
                    "value": 0.5
                }
            ]
        },
        ...
    ],
    "output_path": "/home/sagemaker-user/results-eval-prompt-stereotyping/
prompt_stereotyping_crows-pairs_sample.jsonl",
    "error": null
}
]
```

La salida del ejemplo anterior muestra una puntuación general para el conjunto de datos después de `"name": prompt_stereotyping`. Esta puntuación es la diferencia normalizada en las probabilidades logarítmicas entre la respuesta del modelo que proporciona más y la que proporciona menos sesgo. Si la puntuación es superior a `0.5`, eso significa que es más probable que la respuesta del modelo devuelva una respuesta que contenga más sesgo. Si la puntuación es inferior a `0.5`, es más probable que el modelo devuelva una respuesta que contenga menos

sesgo. Si la puntuación es `0.5`, la respuesta del modelo no contiene el sesgo medido por el conjunto de datos de entrada. Utilizará `output_path` para crear un `Pandas DataFrame` en el paso siguiente.

2. Importe sus resultados y léalos en un `DataFrame`, y asocie las puntuaciones de estereotipado de peticiones a la entrada del modelo, a la salida del modelo y a la salida objetivo de la siguiente manera:

```
import pandas as pd
data = []
with open(os.path.join(eval_results_path,
"prompt_stereotyping_crows-pairs_sample.jsonl"), "r") as file:
for line in file:
data.append(json.loads(line))
df = pd.DataFrame(data)
df['eval_algo'] = df['scores'].apply(lambda x: x[0]['name'])
df['eval_score'] = df['scores'].apply(lambda x: x[0]['value'])
df
```

Para ver un cuaderno que contenga los ejemplos de código que se incluyen en esta sección, consulte .ipnyb. jumpstart-falcon-stereotyping

Evaluación de la exactitud del resumen de texto de un modelo de Amazon Bedrock.

Puede usar un `ModelRunner` contenedor de alto nivel para crear una evaluación personalizada basada en un modelo alojado fuera de él. JumpStart

En este tutorial, se muestra cómo cargar el modelo Anthropic Claude 2, que está disponible en Amazon Bedrock, y cómo pedirle a este modelo que resuma peticiones de texto. A continuación, en este tutorial se muestra cómo evaluar la exactitud de la respuesta del modelo utilizando las métricas Rouge-L, Meteor y BERTScore.

Los tutoriales le enseñan a realizar lo siguiente:

- Configure el entorno.
- Ejecutar la evaluación del modelo.
- Ver los resultados del análisis.

Configure su entorno

Requisitos previos

- Utilice un entorno de kernel base Python 3.10 y una instancia de `ml.m5.2xlarge` Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) antes de comenzar este tutorial.

  Para obtener información adicional sobre los tipos de instancias y sus casos de uso recomendados, consulte Tipos de instancias disponibles para su uso con las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.

Configuración de Amazon Bedrock

Para poder utilizar un modelo de Amazon Bedrock, tiene que solicitar acceso a él.

1. Inicie sesión en su. Cuenta de AWS
   - Si no tienes una AWS cuenta, consulta Cómo crear una AWS cuenta en Configurar Amazon Bedrock.
2. Abra la consola de Amazon Bedrock.
3. En la sección Te damos la bienvenida a Amazon Bedrock que se abre, seleccione Administrar el acceso a modelos.
4. En la sección Acceso a modelos que aparece, seleccione Administrar el acceso a modelos.
5. En la sección Modelos base que aparece, marque la casilla situada junto a Claude que aparece en la subsección Anthropic de Modelos.
6. Elija Solicitar acceso al modelo.
7. Si la solicitud se ha realizado correctamente, aparecerá una marca de verificación con el texto Acceso concedido en Estado de acceso, junto al modelo seleccionado.
8. Es posible que tengas que volver a iniciar sesión en tu cuenta Cuenta de AWS para poder acceder al modelo.

Instalación de las bibliotecas necesarias

1. En el código, instale las bibliotecas `fmeval` y `boto3` de la siguiente manera:

```
!pip install fmeval
!pip3 install boto3==1.28.65
```

2. Importe bibliotecas, establezca un factor de paralelización e invoque un cliente de Amazon Bedrock de la siguiente manera:

```
import boto3
import json
import os

# Dependent on available hardware and memory
os.environ["PARALLELIZATION_FACTOR"] = "1"

# Bedrock clients for model inference
bedrock = boto3.client(service_name='bedrock')
bedrock_runtime = boto3.client(service_name='bedrock-runtime')
```

En el ejemplo de código anterior, se aplica lo siguiente:

- `PARALLELIZATION_FACTOR`: un multiplicador del número de lotes simultáneos enviados a la instancia de computación. Si su hardware permite la paralelización, puede configurar este número para multiplicar el número de invocaciones para su trabajo de evaluación. Por ejemplo, si tiene `100` invocaciones y `PARALLELIZATION_FACTOR` está configurado en `2`, su trabajo ejecutará `200` invocaciones. Puede aumentar `PARALLELIZATION_FACTOR` hasta `10` o eliminar la variable por completo. Para leer un blog sobre cómo utiliza AWS Lambda, `PARALLELIZATION_FACTOR` consulte Nuevos controles de escalado de Lambda para las fuentes de eventos de Kinesis y DynamoDB.

3. Descargue el conjunto de datos de ejemplo `JSON Lines`, sample-dataset.jsonl en su directorio de trabajo actual.

4. Compruebe que su entorno contiene el archivo de entrada de ejemplo de la siguiente manera:

```
import glob

# Check for the built-in dataset
if not glob.glob("sample-dataset.jsonl"):
print("ERROR - please make sure file exists: sample-dataset.jsonl")
```

Envíe una solicitud de inferencia de ejemplo a su modelo.

1. Defina el modelo y el tipo `MIME` tipo de su petición. En el caso de un modelo de Anthropic Claude 2 alojado en Amazon Bedrock, la petición debe estar estructurada de la siguiente manera:

```
import json
model_id = 'anthropic.claude-v2'
accept = "application/json"
contentType = "application/json"
# Ensure that your prompt has the correct format
prompt_data = """Human: Who is Barack Obama?
Assistant:
"""
```

   Para obtener más información sobre cómo estructurar el cuerpo de su solicitud, consulte Campo del cuerpo de la solicitud de invocación del modelo. Es posible que otros modelos tengan formatos diferentes.

2. Envíe una solicitud de ejemplo a su modelo. El cuerpo de la solicitud contiene la petición y cualquier parámetro adicional que desee configurar. Este es un ejemplo de solicitud con `max_tokens_to_sample` establecido en `500`:

```
body = json.dumps({"prompt": prompt_data, "max_tokens_to_sample": 500})
response = bedrock_runtime.invoke_model(
body=body, modelId=model_id, accept=accept, contentType=contentType
)
response_body = json.loads(response.get("body").read())
print(response_body.get("completion"))
```

   En el ejemplo de código anterior, puede establecer los siguientes parámetros:

   - `temperature`: controla el grado de asignación al azar del texto generado y acepta valores positivos. Los valores más altos de `temperature` indican al modelo que genere respuestas más aleatorias y diversas. Los valores más bajos generan respuestas más predecibles. Los rangos para `temperature` se encuentran entre `0` y `1`, con un valor predeterminado de 0,5.
   - `topP`: controla el grado de asignación al azar al limitar el conjunto de tokens que se deben tener en cuenta al generar el siguiente token. Los valores más altos de `topP` permiten un conjunto que contenga un vocabulario más amplio y los valores más bajos restringen el

conjunto de token a palabras más probables. Los rangos para `topP` van de `0` a `1`, con un valor predeterminado de `1`.

- `topK`: limita las predicciones del modelo a los `k` tokens más probables. Los valores más altos de `topK` permiten respuestas más ingeniosas. Los valores más bajos generan respuestas más coherentes. Los rangos para `topK` van de `0` a `500`, con un valor predeterminado de `250`.
- `max_tokens_to_sample`: limita la longitud de la respuesta al limitar la cantidad de tokens que devuelve el modelo. Los rangos para `max_tokens_to_sample` van de `0` a `4096`, con un valor predeterminado de `200`.
- `stop_sequences`: especifica una lista de secuencias de caracteres que indican al modelo que deje de generar una respuesta. La salida del modelo se detiene la primera vez que se encuentra alguna de las cadenas de la lista en la salida. La respuesta no contiene la secuencia de parada. Por ejemplo, puede utilizar una secuencia de saltos de línea para limitar la respuesta del modelo a una sola línea. Puede configurar hasta `4` secuencias de parada.

Para obtener más información sobre los parámetros que puede especificar en una solicitud, consulte Modelos Anthropic Claude.

Configurar FMEval

1. Cargue las bibliotecas necesarias para que se ejecuten de la FMEval siguiente manera:

```
from fmeval.data_loaders.data_config import DataConfig
from fmeval.model_runners.bedrock_model_runner import BedrockModelRunner
from fmeval.constants import MIME_TYPE_JSONLINES
from fmeval.eval_algorithms.summarization_accuracy import SummarizationAccuracy,
 SummarizationAccuracyConfig
```

2. Realice la configuración de datos para su conjunto de datos de entrada.

   El siguiente ejemplo de entrada es una línea de `sample-dataset.jsonl`:

```
{
"document": "23 October 2015 Last updated at 17:44
    BST\nIt's the highest rating a tropical storm
    can get and is the first one of this magnitude
    to hit mainland Mexico since 1959.\nBut how are
    the categories decided and what do they mean?
    Newsround reporter Jenny Lawrence explains.",
```

```
"summary": "Hurricane Patricia has been rated as
    a category 5 storm.",
"id": "34615665",
}
```

La entrada de ejemplo anterior contiene el texto que se debe resumir dentro de la clave `document`. La referencia con la que evaluar la respuesta del modelo está en la clave `summary`. Debe usar estas claves en la configuración de datos para especificar qué columnas contienen la información FMEval necesaria para evaluar la respuesta del modelo.

La configuración de datos debe identificar el texto que debe resumir el modelo en `model_input_location`. Debe identificar el valor de referencia con `target_output_location`.

El siguiente ejemplo de configuración de datos hace referencia al ejemplo de entrada anterior para especificar las columnas necesarias para una tarea de resumen de texto, el nombre, el identificador uniforme de recursos (URI) y el tipo `MIME`:

```
config = DataConfig(
dataset_name="sample-dataset",
dataset_uri="sample-dataset.jsonl",
dataset_mime_type=MIME_TYPE_JSONLINES,
model_input_location="document",
target_output_location="summary"
)
```

Para obtener más información sobre la información de las columnas necesaria para otras tareas, consulte la sección Uso de un conjunto de datos de entrada personalizado en Evaluación del modelo automática.

3. Configure un `ModelRunner` personalizado como se muestra en el ejemplo de código siguiente.

```
bedrock_model_runner = BedrockModelRunner(
model_id=model_id,
output='completion',
content_template='{"prompt": $prompt, "max_tokens_to_sample": 500}'
)
```

En el ejemplo de código anterior especifica lo siguiente:

- `model_id`: el identificador utilizado para especificar el modelo.
- `output`: captura la salida del modelo Anthropic Claude 2, que devuelve su respuesta en una clave `completion`.
- `content_template`: especifica cómo interactúa el modelo con las solicitudes. La plantilla de configuración del ejemplo se detalla a continuación únicamente para explicar el ejemplo anterior y no es obligatoria.
  - En el ejemplo de `content_template` anterior, se aplica lo siguiente:
    - La variable `prompt` especifica la petición de entrada, que captura la solicitud realizada por el usuario.
    - La variable `max_tokens_to_sample` especifica el número máximo de tokens en `500` para limitar la longitud de la respuesta.

      Para obtener más información sobre los parámetros que puede especificar en su solicitud, consulte Modelos Anthropic Claude.

  El formato del parámetro `content_template` depende de las entradas y los parámetros admitidos por su LLM. En este tutorial, el modelo Anthropic Claude 2 utiliza la `content_template` siguiente:

  ```
  "content_template": "{\"prompt\": $prompt, \"max_tokens_to_sample\": 500}"
  ```

  Como otro ejemplo, el modelo Falcon 7b puede admitir la `content_template` siguiente.

  ```
  "content_template": "{\"inputs\": $prompt, \"parameters\":{\"max_new_tokens\":
   \
  10, \"top_p\": 0.9, \"temperature\": 0.8}}"
  ```

Ejecución de la evaluación del modelo

Definición y ejecución de su algoritmo de evaluación

1. Defina su algoritmo de evaluación. El siguiente ejemplo muestra cómo definir un algoritmo `SummarizationAccuracy`, que se utiliza para determinar la exactitud de las tareas de resumen de texto:

```
eval_algo = SummarizationAccuracy(SummarizationAccuracyConfig())
```

Para ver ejemplos de algoritmos que calculan métricas para otras tareas de evaluación, consulte Evaluate your model en Uso de la biblioteca `fmeval` para ejecutar una evaluación automática.

2. Ejecute su algoritmo de evaluación. En el siguiente ejemplo de código, se usa la configuración de datos que se definió previamente y un `prompt_template` que usa las teclas `Human` y `Assistant`:

```
eval_output = eval_algo.evaluate(model=bedrock_model_runner,
dataset_config=config,
prompt_template="Human: $feature\n\nAssistant:\n", save=True)
```

En el ejemplo de código anterior, `feature` contiene la petición en el formato que espera el modelo Amazon Bedrock.

Visualización de los resultados del análisis

1. Analice un informe de evaluación a partir del objeto `eval_output` devuelto por el algoritmo de evaluación de la siguiente manera:

```
# parse report
print(json.dumps(eval_output, default=vars, indent=4))
```

El comando anterior devuelve la siguiente salida:

```
[
{
    "eval_name": "summarization_accuracy",
    "dataset_name": "sample-dataset",
    "dataset_scores": [
        {
            "name": "meteor",
            "value": 0.2048823008681274
        },
        {
            "name": "rouge",
            "value": 0.03557697913367101
        },
```

```
        {
            "name": "bertscore",
            "value": 0.5406564395678671
        }
    ],
    "prompt_template": "Human: $feature\n\nAssistant:\n",
    "category_scores": null,
    "output_path": "/tmp/eval_results/summarization_accuracy_sample_dataset.jsonl",
    "error": null
}
]
```

En la salida del ejemplo anterior, se muestran las tres puntuaciones de exactitud, Meteor, Rouge y BERTScore, la entrada `prompt_template`, una `category_score`, si ha solicitado una, cualquier error y la`output_path`. Utilizará `output_path` para crear un `Pandas DataFrame` en el paso siguiente.

2. Importe los resultados y léalos en un `DataFrame`, y asocie las puntuaciones de exactitud a la entrada del modelo, a la salida del modelo y a la salida objetivo de la siguiente manera:

```
import pandas as pd

data = []
with open("/tmp/eval_results/summarization_accuracy_sample_dataset.jsonl", "r") as
 file:
for line in file:
    data.append(json.loads(line))
df = pd.DataFrame(data)
df['meteor_score'] = df['scores'].apply(lambda x: x[0]['value'])
df['rouge_score'] = df['scores'].apply(lambda x: x[1]['value'])
df['bert_score'] = df['scores'].apply(lambda x: x[2]['value'])
df
```

En esta invocación, el ejemplo de código anterior devuelve el siguiente resultado (resumido por motivos de brevedad):

```
model_input     model_output     target_output     prompt     scores
 meteor_score     rouge_score     bert_score
0     John Edward Bates, formerly of Spalding, Linco...     I cannot make any
 definitive judgments, as th...     A former Lincolnshire Police officer carried
 o...     Human: John Edward Bates, formerly of Spalding...     [{'name': 'meteor',
 'value': 0.112359550561797...     0.112360     0.000000     0.543234 ...
```

```
1     23 October 2015 Last updated at 17:44 BST\nIt'...     Here are some key
 points about hurricane/trop...     Hurricane Patricia has been rated as a
 categor...     Human: 23 October 2015 Last updated at 17:44 B...     [{'name':
 'meteor', 'value': 0.139822692925566...     0.139823     0.017621     0.426529 ...
2     Ferrari appeared in a position to challenge un...     Here are the key points
 from the article:\n\n...     Lewis Hamilton stormed to pole position at the...
 Human: Ferrari appeared in a position to chall...     [{'name': 'meteor', 'value':
 0.283411142234671...     0.283411     0.064516     0.597001 ...
3     The Bath-born player, 28, has made 36 appearan...     Okay, let me summarize
 the key points from th...     Newport Gwent Dragons number eight Ed Jackson ...
     Human: The Bath-born player, 28, has made 36 a...     [{'name': 'meteor',
 'value': 0.089020771513353...     0.089021     0.000000     0.533514 ...
...
```

La salida de su modelo podría ser diferente a la del ejemplo anterior.

Para ver un cuaderno que contenga los ejemplos de código que se proporcionan en esta sección, consulte bedrock-claude-summarization-accuracy.ipynb.

Cuadernos adicionales

El GitHub directorio fmeval contiene los siguientes ejemplos de cuadernos adicionales:

- bedrock-claude-factual-knowledge.ipynb: evalúa un modelo antrópico de Claude 2 alojado en Amazon Bedrock para obtener conocimiento fáctico.
- byo-model-outputs.ipynb: evalúa un modelo Falcon 7b alojado en él JumpStart para obtener información objetiva, en el que usted aporta los resultados de su propio modelo en lugar de enviar solicitudes de inferencia a su modelo.
- custom_model_runner_chat_gpt.ipynb: evalúa un modelo de `ChatGPT 3.5` personalizado alojado en `Hugging Face` para obtener conocimiento fáctico.

Resolver errores al crear un trabajo de evaluación de modelos en Amazon SageMaker AI

> **Important**
>
> Para poder utilizar SageMaker Clarify Foundation Model Evaluations (FMEval), debes actualizarte a la nueva experiencia de Studio.

A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. FMEval no está disponible en Amazon SageMaker Studio Classic.
Para obtener más información sobre cómo actualizarse a la nueva experiencia de Studio, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

Si se produce un error al crear un trabajo de evaluación del modelo, utilice la siguiente lista para solucionar los problemas de la evaluación. Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con Soportenuestros foros de AWS desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

Temas

- Error al cargar los datos desde un bucket de Amazon S3
- No se ha podido completar el trabajo de procesamiento
- No puedes encontrar las evaluaciones de los modelos básicos en la consola de SageMaker IA
- Su modelo no admite el estereotipado de peticiones
- Errores de validación del conjunto de datos (humanos)

Error al cargar los datos desde un bucket de Amazon S3

Al crear una evaluación del modelo fundacional, debe establecer los permisos correctos para el bucket de S3 en el que desea almacenar la entrada y la salida del modelo. Si los permisos para compartir recursos entre orígenes (CORS) no están configurados correctamente, SageMaker AI genera el siguiente error:

Error: no se pudo colocar el objeto en s3: se produjo un error al cargar el objeto en S3 Error: no se pudo colocar el objeto en S3: NetworkError al intentar recuperar un recurso.

Para configurar los permisos de bucket correctos, siga las instrucciones de Configure su entorno en Creación de un trabajo de evaluación del modelo automática en Studio.

No se ha podido completar el trabajo de procesamiento

Los motivos más comunes por los que el trabajo de procesamiento no se pudo completar son los siguientes:

- Cuota insuficiente

- Memoria insuficiente
- No ha pasado la comprobación de ping

Consulte las siguientes secciones para ayudarle a mitigar cada problema.

Cuota insuficiente

Cuando realizas una evaluación de un modelo básico para un modelo no implementado, SageMaker Clarify implementa tu JumpStart modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) en un punto final de IA de tu cuenta. SageMaker Si su cuenta no tiene una cuota suficiente para ejecutar el JumpStart modelo seleccionado, el trabajo fallará con un. `ClientError` Para aumentar su cuota, siga estos pasos:

Solicita un aumento AWS de Service Quotas

1. Recupere el nombre de la instancia, la cuota actual y la cuota necesaria del mensaje de error que aparece en pantalla. Por ejemplo, en el siguiente error:

   - El nombre de instancia es `ml.g5.12xlarge`.
   - La cuota actual del número que sigue a `current utilization` es `0 instances`
   - La cuota adicional requerida del número que sigue a `request delta` es `1 instances`.

   Este es el ejemplo de error:

   ```
   ClientError: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
   the CreateEndpoint operation: The account-level service limit
   'ml.g5.12xlarge for endpoint usage' is 0 Instances, with current
   utilization of 0 Instances and a request delta of 1 Instances. Please
   use AWS Service Quotas to request an increase for this quota. If AWS
   Service Quotas is not available, contact AWS support to request an
   increase for this quota
   ```
2. Inicie sesión en la consola Service Quotas Consola de administración de AWS y ábrala.
3. En el panel de navegación, en Administrar las cuotas, introduzca **`Amazon SageMaker AI`**.
4. Elija Visualización de las cuotas.
5. En la barra de búsqueda, debajo de Cuotas de servicio, introduzca el nombre de la instancia del paso 1. Por ejemplo, si utilizamos la información incluida en el mensaje de error del paso 1, introduzca **`ml.g5.12xlarge`**.

6. Elija el Nombre de la cuota que aparece junto al nombre de la instancia y termina con para el uso de puntos de conexión. Por ejemplo, con la información incluida en el mensaje de error del paso 1, elija ml.g5.12xlarge para el uso de puntos de conexión.
7. Elija Solicitud de aumento a nivel de cuenta.
8. En Aumentar el valor de cuota, introduzca la cuota requerida necesaria a partir de la información que aparece en el mensaje de error del paso 1. Introduzca el total de `current utilization` y `request delta`. En el ejemplo de error anterior, la `current utilization` es `0 Instances` y `request delta` es `1 Instances`. En este ejemplo, solicite una cuota de `1` para suministrar la cuota requerida.
9. Seleccione Solicitar.
10. Seleccione Historial de solicitudes de cuotas en el panel de navegación.
11. Cuando Estado cambie de Pendiente a Aprobado, vuelva a ejecutar el trabajo. Puede que necesite actualizar el navegador para ver el cambio.

Para obtener más información sobre cómo solicitar un aumento de la cuota, consulte Solicitud de aumento de cuota.

Memoria insuficiente

Si inicia una evaluación del modelo fundacional en una instancia de Amazon EC2 que no tiene memoria suficiente para ejecutar un algoritmo de evaluación, el trabajo falla y muestra el siguiente error:

```
The actor is dead because its worker process has died. Worker exit
type: SYSTEM_ERROR Worker exit detail: Worker unexpectedly exits with
a connection error code 2. End of file. There are some potential root
causes. (1) The process is killed by SIGKILL by OOM killer due to high
memory usage. (2) ray stop --force is called. (3) The worker is crashed
unexpectedly due to SIGSEGV or other unexpected errors. The actor never ran
- it was cancelled before it started running.
```

Para aumentar la memoria disponible para el trabajo de evaluación, cambie la instancia por una que tenga más memoria. Si utiliza la interfaz de usuario, puede elegir un tipo de instancia en Configuración del procesador en el paso 2. Si ejecutas tu trabajo desde la consola de SageMaker IA, abre un nuevo espacio con una instancia con mayor capacidad de memoria.

Para obtener una lista de instancias de Amazon EC2, consulte Tipos de instancias.

Para obtener más información sobre las instancias con mayor capacidad de memoria, consulte Instancias optimizadas para memoria.

No ha pasado la comprobación de ping

En algunos casos, tu trabajo de evaluación del modelo básico fallará porque no pasó una comprobación de ping cuando la SageMaker IA estaba desplegando tu terminal. Si no pasa la prueba de ping, aparece el siguiente error:

```
ClientError: Error hosting endpoint your_endpoint_name: Failed. Reason: The primary container for production variant AllTraffic did not pass the ping health check. Please check CloudWatch logs for this endpoint..., Job exited for model: your_model_name of model_type:  your_model_type
```

Si su trabajo genera este error, espere unos minutos y vuelva a ejecutar el trabajo. Si el error persiste, ponte en contacto con AWS Support o con los foros de AWS desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

No puedes encontrar las evaluaciones de los modelos básicos en la consola de SageMaker IA

Para poder utilizar SageMaker Clarify Foundation Model Evaluations, debes actualizarte a la nueva experiencia de Studio. A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La característica de evaluación fundacional solo se puede utilizar en la experiencia actualizada. Para obtener más información sobre cómo actualizar Studio, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.

Su modelo no admite el estereotipado de peticiones

Solo algunos JumpStart modelos admiten la creación rápida de estereotipos. Si selecciona un JumpStart modelo que no es compatible, aparece el siguiente error:

```
{"evaluationMetrics":"This model does not support Prompt stereotyping evaluation. Please remove that evaluation metric or select another model that supports it."}
```

Si recibe este error, no podrá utilizar el modelo seleccionado en una evaluación básica. SageMaker Clarify está trabajando actualmente en la actualización de todos los JumpStart modelos para facilitar

las tareas de creación de estereotipos, de modo que puedan utilizarse en la evaluación de un modelo básico.

Errores de validación del conjunto de datos (humanos)

El conjunto de datos de peticiones personalizadas de un trabajo de evaluación del modelo en el que participen trabajadores humanos debe formatearse con el formato JSON Lines mediante la extensión `.jsonl`.

Al iniciar un trabajo, cada objeto JSON del conjunto de datos de peticiones se valida de forma interdependiente. Si uno de los objetos JSON no es válido, aparece el siguiente error.

```
Customer Error: Your input dataset could not be validated. Your dataset can have
 up to 1000 prompts. The dataset must be a valid jsonl file, and each prompt valid
 json object.To learn more about troubleshooting dataset validations errors, see
 Troubleshooting guide. Job executed for models: meta-textgeneration-llama-2-7b-f,
 pytorch-textgeneration1-alexa20b.
```

Para que un conjunto de datos de peticiones personalizado supere todas las validaciones, debe cumplirse lo siguiente para todos los objetos JSON del archivo JSON Lines.

- Cada línea del archivo del conjunto de datos de peticiones debe ser un objeto JSON válido.
- Los caracteres especiales, como las comillas ("), deben escaparse correctamente. Por ejemplo, si la petición fuera `"Claire said to the crowd, "Bananas are the best!""`, las comillas deberían escaparse con \, `"Claire said to the crowd, \"Bananas are the best! \""`.
- Un objeto JSON válido debe contener al menos el par clave-valor `prompt`.
- Un archivo de conjunto de datos de peticiones no puede contener más de 1000 objetos JSON en un único archivo.
- Si especifica la clave `responses` en cualquier objeto JSON, esta debe estar presente en todos los objetos JSON.
- El número máximo de objetos de la clave `responses` es 1. Si desea comparar las respuestas de varios modelos, cada uno de ellos requiere un conjunto de datos BYOI independiente.
- Si especifica la clave `responses` en cualquier objeto JSON, también debe contener las claves `modelIdentifier` y `text` de todos los objetos `responses`.

Evaluación y comparación de los modelos de clasificación SageMaker JumpStart de textos de Amazon

SageMaker La IA JumpStart ofrece varios modelos de clasificación de texto que clasifican el texto en clases predefinidas. Estos modelos gestionan tareas como el análisis de opiniones, la clasificación de temas y la moderación del contenido. La elección del modelo adecuado para la producción requiere una evaluación cuidadosa que utilice métricas clave, como la precisión, la puntuación F1 y el coeficiente de correlación de Matthews (MCC).

En esta guía, va a:

- Implemente varios modelos de clasificación de textos (DisTilbert y BERT) del catálogo. JumpStart
- Realizar evaluaciones exhaustivas de conjuntos de datos equilibrados, sesgados y complejos.
- Interpretar métricas avanzadas, como las puntuaciones del coeficiente de correlación de Matthews (MCC) y de las características operativas del receptor Área bajo la curva.
- Tomar decisiones sobre la selección de modelos basados en datos utilizando marcos de comparación sistemáticos.
- Configure las implementaciones de producción con autoscaling CloudWatch y monitoreo.

Descargue el marco de evaluación completo: JumpStart Model Evaluation Package. El paquete incluye resultados previos a la ejecución con ejemplos de resultados para que pueda obtener una vista previa del proceso de evaluación y las métricas antes de implementar los modelos usted mismo.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- AWS cuenta con permisos de SageMaker IA.
- SageMaker Acceso AI a Amazon SageMaker Studio.
- Conocimientos básicos sobre Python
- Comprensión de los conceptos de clasificación de textos

Tiempo y costo: 45 minutos en total. Los costes varían en función del tipo de instancia y de la duración del uso. Consulta los precios de SageMaker IA para ver las tarifas actuales.

Este tutorial incluye instrucciones de step-by-step limpieza para ayudarte a eliminar todos los recursos y evitar cargos continuos.

Temas

- Configuración del entorno de evaluación
- Selección e implementación de modelos de clasificación de textos
- Evaluación y comparación del rendimiento del modelo
- Interpretación de los resultados
- Implementación del modelo a escala

Configuración del entorno de evaluación

Configure SageMaker AI Studio para acceder a JumpStart los modelos de evaluación de la clasificación de textos. En esta sección se describe la configuración de los permisos y la comprensión de los costos asociados antes de implementar los modelos.

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de tener una AWS cuenta con permisos de SageMaker IA. Para ver las instrucciones de configuración de la cuenta, consulta Configurar los requisitos previos de SageMaker IA.

Configure SageMaker AI Studio para la evaluación de JumpStart modelos

Si no tienes acceso a SageMaker AI Studio, consulta Configuración rápida para crear un dominio.

Para empezar con tu proyecto de clasificación de textos en SageMaker Studio, sigue estos pasos:

1. Abre el panel de control de SageMaker AI Studio.
2. Seleccione su perfil de usuario.
3. Seleccione Abrir Studio.
4. Espere a que se cargue Studio (la primera vez que se inicie puede tardar entre 2 y 3 minutos).
5. Verifica que JumpStart aparezca en el panel de navegación izquierdo.

Entender los costos de la SageMaker IA

Cuando utilizas SageMaker AI Studio, incurres en costes relacionados con:

- SageMaker Alojamiento de terminales de IA (varía según el tipo de instancia y la duración).
- Almacenamiento en Amazon S3 para conjuntos de datos y artefactos de modelos
- Tiempo de ejecución de instancias de Notebook (la capa AWS gratuita cubre algunos usos para las cuentas aptas).

> **Note**
>
> No hay ningún cargo adicional por usar la interfaz de Studio.

Recomendaciones para la administración de costos

Siga estas recomendaciones para minimizar los costos durante la evaluación:

- Utilice las instancias predeterminadas especificadas para los modelos DistilBERT y BERT.
- Elimine los puntos de conexión inmediatamente después de la evaluación.
- Supervise su uso con la Calculadora de precios de AWS.
- Para conocer las tarifas de almacenamiento actuales, consulte Precios de Amazon Simple Storage Service.

> **Warning**
>
> Asegúrese de cerrar los puntos de conexión y limpiar los recursos tras completar este tutorial para evitar cargos continuos.

Siga en the section called “Selección e implementación de modelos de clasificación de textos”.

Selección e implementación de modelos de clasificación de textos

Implemente dos modelos de clasificación de textos para compararlos: DistilBERT Base Cased y BERT Base Uncased. Verá las diferencias entre estos modelos y los implementará con la configuración de instancias adecuada.

Por qué estos dos modelos

Estos modelos son la elección típica a la que se enfrentan los clientes en producción al valorar el rendimiento y el costo:

- BERT Base Uncased: es más grande y más preciso, pero es más lento y consume más recursos.
- DistilBERT Base Cased: es más pequeño, rápido y rentable, pero potencialmente menos preciso.

Esta comparación le ayuda a elegir el modelo adecuado para sus necesidades específicas.

Comprensión de los nombres de los modelos en el catálogo

Los nombres de los modelos de clasificación de texto del catálogo tienen los siguientes componentes:

- BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers (representaciones codificadoras bidireccionales de transformadores)
- L-X_H-Y_A-Z es la estructura del modelo, donde:
  - L-X: número de capas (X)
  - H-Y: tamaño oculto (Y)
  - A-Z: número de cabezas de atención (Z)
- Small/Base/Large: Tamaño y complejidad del modelo.
- Uncased/Cased: configuración de la distinción entre mayúsculas y minúsculas

Ejemplo: `Small BERT L-2_H-128_A-2` es un modelo BERT pequeño (small) con:

- 2 capas
- 128 unidades ocultas
- 2 cabezas de atención

Acceda al catálogo JumpStart de modelos

Navegue hasta los modelos de clasificación de texto del JumpStart catálogo.

1. Abre SageMaker AI Studio
2. En el panel de navegación izquierdo, elija JumpStart.

3. En la JumpStart página, selecciona Hugging Face.
4. Haga clic en Clasificación de texto.

Debería ver una lista de los modelos de clasificación de texto disponibles en el catálogo, incluidas las variantes DistilBERT y BERT.

Implementación de DistilBERT Base Cased

Implemente el modelo DistilBERT con la configuración predeterminada.

1. En la lista de modelos, busque y seleccione DistilBERT Base Cased (de distilbert).
2. En la página de detalles del modelo, deje el tipo de instancia predeterminado.
3. Mantenga todas las demás configuraciones predeterminadas y elija Implementar.
4. Espere entre 5 y 10 minutos a que se complete la implementación.
5. Para comprobar que la implementación se ha realizado correctamente, vaya a Implementaciones y, luego, Puntos de conexión.
6. Confirme que el punto de conexión de DistilBERT tenga el estado `InService`.

Implementación de BERT Base Uncased

Implemente el modelo BERT para compararlo con el modelo DistilBERT.

1. Regrese a los modelos JumpStart de clasificación de texto de Hugging Face en.
2. Busque y escoja BERT Base Uncased (de google-bert).
3. Deje el tipo de instancia predeterminado y seleccione Implementar.
4. Para confirmar ambas implementaciones, compruebe que ambos puntos de conexión muestren el estado `InService` en la lista de puntos de conexión.

Ambos modelos aparecen en la lista de puntos de conexión con el estado `InService`.

> **Important**
>
> Copie y guarde los nombres de los puntos de conexión. Los necesitará para el proceso de evaluación.

Resolución de problemas

Si tiene problemas de implementación, haga lo siguiente:

- En el caso de errores de tipo de instancia, compruebe que está utilizando el tipo de instancia predeterminado y no instancias de CPU como `ml.m5.large`.
- Si no encuentra modelos, busque con los nombres exactos de los modelos e incluya el nombre del publicador entre paréntesis.
- Si las implementaciones fallan, consulte el estado del servicio en su región o pruebe con otra región.

Cuando el modelo muestre el estado `InService`, continúe con el paso the section called "Evaluación y comparación del rendimiento del modelo" para evaluar el modelo implementado.

Evaluación y comparación del rendimiento del modelo

Evalúe los modelos de clasificación de texto implementados con el marco de evaluación. El marco admite modos de evaluación supervisados y no supervisados en un enfoque basado en cuadernos.

Uso de conjuntos de datos integrados

Recomendamos utilizar el conjunto de datos de evaluación supervisada integrado para este tutorial, ya que la mayoría de los usuarios no tienen los datos de evaluación etiquetados fácilmente. Los conjuntos de datos integrados proporcionan un análisis integral del rendimiento en diferentes escenarios:

- Conjuntos de datos equilibrados: distribución de clases equitativa para el rendimiento de referencia.
- Conjuntos de datos sesgados: clases desequilibradas para pruebas en el mundo real.
- Conjuntos de datos complejos: casos límite para probar la solidez del modelo.

La evaluación genera métricas clave, como la exactitud, la precisión, la exhaustividad, la puntuación F1, el coeficiente de correlación de Matthews (MCC) y las puntuaciones de las características operativas del receptor Área bajo la curva, con curvas visuales para comparar los modelos.

Uso de datos personalizados

Si tiene su propio conjunto de datos etiquetado, puede sustituirlo dentro del cuaderno. El marco se adapta automáticamente al formato de sus datos y genera las mismas métricas integrales.

Formatos de datos admitidos:

- Formato CSV: dos columnas: `text` y `label`
- Formatos de etiqueta: “positive”/”negative”, “LABEL_0”/”LABEL_1”, “True”/”False” o “0”/”1”
- Sin supervisión: una única columna de `text` para un análisis de confianza

Configuración del entorno de evaluación

Cree un JupyterLab espacio en SageMaker Amazon SageMaker Studio para ejecutar el cuaderno de evaluación.

1. En Studio, elige una opción JupyterLaben la pantalla de inicio.
2. Si no tiene ningún espacio:
    a. Elija Crear espacio.
    b. Introduzca un nombre de paso descriptivo (por ejemplo, **`TextModelEvaluation)`**.
    c. Mantenga el tipo de instancia predeterminado.
    d. Seleccione Ejecutar espacio.
    e. Cuando se haya creado el espacio, selecciona Abrir JupyterLab.

Acceso al cuaderno de evaluación

Descargue el archivo zip y extráigalo en el equipo local. Sube toda la carpeta extraída a tu JupyterLab espacio para empezar a probar tus modelos. El paquete contiene el cuaderno de evaluación principal, conjuntos de datos de muestra, módulos de Python compatibles e instrucciones detalladas del marco de evaluación completo.

> **Note**
>
> Después de extraer el paquete, revise el archivo README para obtener instrucciones de configuración detalladas y una descripción general del marco.

Continúe con the section called “Interpretación de los resultados” para aprender a analizar el resultado de la evaluación y tomar decisiones de selección de modelos basadas en datos.

Interpretación de los resultados

Analice las métricas de evaluación a partir de la comparación de los modelos de clasificación de texto para tomar decisiones basadas en datos para implementar en producción.

Comprensión de las métricas de evaluación

La evaluación proporciona varias métricas clave para cada modelo en todos los conjuntos de datos:

Exactitud

Mide el porcentaje de predicciones correctas y funciona mejor con los conjuntos de datos equilibrados. Sin embargo, con los datos desequilibrados, puede ser engañosa y puede arrojar resultados artificialmente altos cuando domina una clase.

Precisión

Evalúa en qué medida el modelo evita los falsos positivos al medir qué porcentaje de predicciones positivas era correcta. Esta métrica oscila entre el 0,0 y el 1,0 (cuanto más alto, mejor) y se vuelve esencial cuando los falsos positivos son caros.

Exhaustividad

Evalúa si el modelo detecta correctamente todos los casos positivos al medir el porcentaje de positivos reales encontrados. Oscila entre el 0,0 y el 1,0 (cuanto más alto, mejor) y se vuelve esencial cuando la falta de positivos resulta caro.

Puntuación F1

Proporciona la media armónica entre precisión y exhaustividad. Además, equilibra ambas métricas en una única puntuación que va de 0,0 a 1,0 (cuanto más alto, mejor).

Coeficiente de correlación de Matthews (MCC)

Mide la calidad general de la clasificación binaria y es la mejor métrica para los datos desequilibrados. Oscila entre el -1,0 y el 1,0, donde los valores más altos indican un mejor rendimiento y 0 representa una suposición aleatoria.

Característica de funcionamiento del receptor Área bajo la curva

Evalúa en qué medida el modelo distingue correctamente entre las clases. Va desde el 0,0 al 1,0, donde 1,0 representa una clasificación perfecta y 0,5 una suposición aleatoria.

Tiempo medio de inferencia

Mide la velocidad de predicción, que es esencial para las aplicaciones en tiempo real. Tenga en cuenta tanto la velocidad como la coherencia al evaluar esta métrica.

> **Note**
>
> No confíe únicamente en la precisión a la hora de seleccionar el modelo. En el caso de los conjuntos de datos desequilibrados, la precisión, la exhaustividad y el MCC proporcionan indicadores más fiables del rendimiento en el mundo real.

Comparación del rendimiento entre tipos de conjuntos de datos

El conjunto de datos equilibrado muestra el rendimiento de los modelos en condiciones ideales con una representación equitativa de ejemplos positivos y negativos. Un buen rendimiento indica que el modelo ha aprendido los patrones esenciales de clasificación de texto.

El conjunto de datos sesgado revela cómo gestionan los modelos el desequilibrio de clases en el mundo real, algo común en situaciones de producción.

El conjunto de datos complejo pone a prueba la solidez del modelo en casos ambiguos o extremos que puedan aparecer en la fase de producción.

Selección de modelo

Utilice este enfoque sistemático para seleccionar el modelo óptimo para su caso de uso específico.

Definición de las prioridades empresariales

Antes de elegir un modelo, debe determinar qué factores de rendimiento son más importantes para su caso de uso.

1. Identifique sus requisitos de precisión y el umbral de rendimiento mínimo aceptable.
2. Determine las limitaciones de latencia, incluso si necesita un procesamiento en tiempo real (<100 ms) o por lotes.

3. Establezca sus consideraciones de costos y su presupuesto para la inferencia y el escalado.
4. Analice las características de los datos para saber si los datos de producción son equilibrados, sesgados o muy variables.

Cuándo elegir cada modelo

Elija el modelo que mejor se adapte a su caso de uso en función de los resultados de su evaluación.

- Elija DistilBERT cuando necesite inferencias más rápidas y precisas, como el análisis de opiniones en tiempo real en los chatbots del servicio de atención al cliente, los sistemas de moderación de contenido o las aplicaciones en las que es fundamental que el tiempo de respuesta sea inferior a 100 ms.
- Elija BERT cuando disponer de la máxima precisión sea más importante que la velocidad, como en el caso de la clasificación de documentos legales, el análisis de textos médicos o las aplicaciones de conformidad en las que la precisión es primordial y el procesamiento por lotes es aceptable.

Priorización de los conjuntos de datos de evaluación

Céntrese en los conjuntos de datos que mejor representen su caso de uso en el mundo real.

1. Dé más peso al conjunto de datos que más se parezca a los datos del mundo real.
2. Tenga en cuenta la importancia de los casos extremos en su aplicación y priorice el rendimiento desafiante de los conjuntos de datos en consecuencia.
3. Equilibre la optimización en varios escenarios en lugar de centrarse en un solo tipo de conjunto de datos.

Compare los resultados de su evaluación con estas prioridades para seleccionar el modelo que mejor equilibre sus requisitos de precisión, velocidad y costo.

Después de seleccionar su modelo preferido, está listo para la implementación en producción. Siga en the section called “Implementación del modelo a escala”.

Implementación del modelo a escala

Configure el autoscalamiento y la CloudWatch supervisión de su terminal de SageMaker IA para que esté listo para la producción.

Por qué la supervisión de la producción es importante para la clasificación de texto

Las cargas de trabajo de clasificación de texto requieren supervisión porque:

- experimentan patrones de tráfico variables con ráfagas de procesamiento,
- requieren tiempos de respuesta inferiores a un segundo,
- necesitan optimizar los costos mediante escalado automático.

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrese de que:

- Su terminal de SageMaker IA se implementó a partir de la sección anterior.
- El nombre de tu punto final (por ejemplo, jumpstart-dft-hf-tc).
- Tu Región de AWS (por ejemplo, us-east-2).

Para crear puntos de conexión o solucionar problemas, consulte Inferencia en tiempo real.

Configuración de la supervisión de producción

Configure CloudWatch la supervisión para realizar un seguimiento del rendimiento de su modelo en producción.

1. En su JupyterLab espacio, abra el `sagemaker_production_monitoring.ipynb` cuaderno del paquete de evaluación que cargó anteriormente.
2. Actualice el nombre y la región de su punto de conexión en la sección de configuración.
3. Siga las instrucciones del cuaderno para configurar lo siguiente:
    - Escalado automático (de 1 a 10 instancias en función del tráfico)
    - CloudWatch alarmas para los umbrales de latencia e invocación.
    - Panel de métricas para la supervisión visual

Verificación de la configuración

Después de completar los pasos del cuaderno, compruebe lo siguiente:

- Estado del punto de conexión: `InService`

- Escalado automático: de 1 a 10 instancias configuradas
- CloudWatch Alarmas: monitoreo de 2 alarmas.
- Métricas: más de 15 métricas registradas

> **Note**
>
> Es posible que las alarmas muestren `INSUFFICIENT_DATA` inicialmente; esto es normal y cambiará a `OK` con el uso.

Supervisión de su punto de conexión

Acceda a la supervisión visual a través de la consola AWS de administración:

- CloudWatch Métricas
- CloudWatch Alarmas

Para obtener más información, consulte Supervisar la SageMaker IA.

Administración de costos y limpieza de recursos

Su configuración de monitoreo proporciona información valiosa sobre la producción, pero también genera AWS cargos continuos a través de CloudWatch métricas, alarmas y políticas de autoscalamiento. Comprender cómo administrar estos costos es esencial para que las operaciones sean rentables. Elimine los recursos cuando ya no los necesite.

> **Warning**
>
> Su punto de conexión sigue incurriendo en cargos incluso cuando no procesa solicitudes. Para detener los cargos, debe eliminar el punto de conexión. Para obtener instrucciones, consulte Eliminación de puntos de conexión y recursos.

Para obtener información sobre las configuraciones de monitoreo avanzadas, consulte CloudWatch Metrics for SageMaker AI.

Imparcialidad, explicabilidad del modelo y detección de sesgos con Clarify SageMaker

Puede usar Amazon SageMaker Clarify para comprender la imparcialidad y la explicabilidad de los modelos, así como para explicar y detectar sesgos en sus modelos. Puede configurar un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de características y generar informes para la explicabilidad del modelo. SageMaker Los trabajos de procesamiento de Clarify se implementan mediante una imagen de contenedor especializada de SageMaker Clarify. La siguiente página describe cómo SageMaker funciona Clarify y cómo empezar con un análisis.

¿Qué es la equidad y la explicabilidad del modelo en las predicciones de machine learning?

Los modelos de machine learning (ML) están ayudando a tomar decisiones en ámbitos como los servicios financieros, la sanidad, la educación y los recursos humanos. Los responsables políticos, los reguladores y los partidarios de esta tecnología han mejorado la concienciación sobre los desafíos éticos y políticos que plantean el ML y los sistemas basados en datos. Amazon SageMaker Clarify puede ayudarlo a comprender por qué su modelo de aprendizaje automático realizó una predicción específica y si este sesgo afecta a esta predicción durante el entrenamiento o la inferencia. SageMaker Clarify también proporciona herramientas que pueden ayudarle a crear modelos de aprendizaje automático menos sesgados y más comprensibles. SageMaker Clarify también puede generar informes de gobernanza modelo que puede proporcionar a los equipos de riesgo y cumplimiento y a los reguladores externos. Con SageMaker Clarify, puede hacer lo siguiente:

- Detectar el sesgo en las predicciones del modelo y ayudarle a explicarlas.
- Identificar los tipos de sesgos en los datos previos al entrenamiento.
- Identificar los tipos de sesgos en los datos posteriores al entrenamiento que pueden surgir durante el entrenamiento o cuando su modelo esté en producción.

SageMaker Clarify ayuda a explicar cómo sus modelos hacen predicciones utilizando las atribuciones de características. También puede supervisar los modelos de inferencia que están en producción para detectar tanto sesgos como desviaciones en la atribución de características. Esta información le ayuda en los siguientes aspectos:

- Normativas: los responsables políticos y otros reguladores pueden estar preocupados por el impacto discriminatorio de las decisiones en las que se utiliza la salida de los modelos de ML. Por ejemplo, un modelo de ML podría codificar sesgos e influir en una decisión automatizada.
- Negocios: los dominios regulados podrían necesitar explicaciones fiables sobre la forma en que los modelos de ML hacen predicciones. La explicabilidad de los modelos puede ser particularmente importante para los sectores que dependen de la fiabilidad, la seguridad y el cumplimiento. Estos pueden incluir servicios financieros, recursos humanos, atención médica y transporte automatizado. Por ejemplo, es posible que las aplicaciones de préstamos deban explicar a los responsables de los préstamos, a los pronosticadores y a los clientes cómo los modelos de ML han realizado ciertas predicciones.
- Ciencia de datos: los científicos de datos y los ingenieros de machine learning pueden depurar y mejorar los modelos de ML cuando pueden determinar si un modelo hace inferencias basándose en características ruidosas o irrelevantes. También pueden comprender las limitaciones de sus modelos y los modos de fallos a los que pueden enfrentarse sus modelos.

Para ver una entrada de blog que muestre cómo diseñar y crear un modelo completo de aprendizaje automático para reclamaciones fraudulentas de automóviles que integre SageMaker Clarify en una cartera de SageMaker IA, consulte al arquitecto y cree el ciclo de vida completo del aprendizaje automático con AWS: una demostración de end-to-end Amazon SageMaker AI. En esta publicación, se analiza cómo evaluar y mitigar los sesgos previos y posteriores al entrenamiento, y cómo influyen las características en la predicción del modelo. La publicación del blog contiene enlaces a códigos de ejemplo para cada tarea del ciclo de vida de ML.

Prácticas recomendadas para evaluar la equidad y la explicabilidad en el ciclo de vida de ML

Equidad como proceso: las nociones de sesgo y equidad dependen de la aplicación. La medición del sesgo y la elección de las métricas de sesgo pueden guiarse por consideraciones sociales, legales y de otro tipo que no son de carácter técnico. La adopción correcta de enfoques de ML que tengan en cuenta la equidad incluye la creación de consenso y el logro de una colaboración entre las principales partes interesadas. Estas pueden incluir productos, políticas, asuntos legales, de ingeniería, AI/ML equipos, usuarios finales y comunidades.

La equidad y la explicabilidad desde el diseño en el ciclo de vida de ML: tenga en cuenta la equidad y la explicabilidad en cada etapa del ciclo de vida de ML. Estas etapas incluyen la formación de problemas, la construcción del conjunto de datos, la selección de algoritmos, el proceso de entrenamiento del modelo, el proceso de pruebas, la implementación y la supervisión y comentarios.

Es importante contar con las herramientas adecuadas para realizar este análisis. Recomendamos hacer las siguientes preguntas durante el ciclo de vida de ML:

- ¿Fomenta el modelo bucles de retroalimentación que pueden producir resultados cada vez más injustos?
- ¿Es un algoritmo una solución ética al problema?
- ¿Los datos de entrenamiento son representativos de diferentes grupos?
- ¿Hay sesgos en las etiquetas o en las características?
- ¿Es necesario modificar los datos para mitigar el sesgo?
- ¿Es necesario incluir restricciones de equidad en la función objetiva?
- ¿Se ha evaluado el modelo utilizando métricas de equidad relevantes?
- ¿Hay efectos desiguales entre los usuarios?
- ¿Se ha implementado el modelo en una población para la que no se ha entrenado ni evaluado?



Guía de la documentación sobre las explicaciones y los sesgos de la SageMaker IA

El sesgo puede producirse y medirse en los datos antes y después del entrenamiento de un modelo. SageMaker Clarify puede proporcionar explicaciones para las predicciones de los modelos después del entrenamiento y para los modelos implementados en producción. SageMaker Clarify también

puede monitorear los modelos en producción para detectar cualquier desviación en sus atribuciones explicativas de referencia y calcular las líneas de base cuando sea necesario. La documentación para explicar y detectar los sesgos mediante SageMaker Clarify está estructurada de la siguiente manera:

- Para obtener más información sobre cómo configurar un trabajo de procesamiento para tener en cuenta los sesgos y la explicabilidad, consulte Configurar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify.
- Para obtener más información sobre cómo detectar sesgos en los datos de preprocesamiento antes de utilizarlos para entrenar un modelo, consulte Sesgo de los datos previo al entrenamiento.
- Para obtener más información sobre la detección de los datos posteriores al entrenamiento y sesgos del modelo, consulte Sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento.
- Para obtener más información sobre el enfoque de atribución de características independiente del modelo para explicar las predicciones del modelo después del entrenamiento, consulte Explicabilidad del modelo.
- Para obtener más información sobre cómo supervisar la desviación de las contribuciones de las características respecto de la referencia que se estableció durante el entrenamiento del modelo, consulte Desviación en la atribución de características de los modelos en producción.
- Para obtener más información sobre la supervisión de los modelos que están en producción para determinar la desviación de la referencia, consulte Desviación de sesgo de modelos en producción.
- Para obtener información sobre cómo obtener explicaciones en tiempo real desde un punto final de SageMaker IA, consulteExplicabilidad en línea con Clarify SageMaker.

Cómo funcionan los SageMaker trabajos de procesamiento de Clarify

Puede usar SageMaker Clarify para analizar sus conjuntos de datos y modelos para determinar si son explicables y sesgados. Un trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify utiliza el SageMaker contenedor de procesamiento de Clarify para interactuar con un bucket de Amazon S3 que contiene sus conjuntos de datos de entrada. También puede usar SageMaker Clarify para analizar un modelo de cliente que se implementa en un punto final de inferencia de SageMaker IA.

El siguiente gráfico muestra cómo un trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify interactúa con los datos de entrada y, opcionalmente, con un modelo de cliente. Esta interacción depende del tipo específico de análisis que se lleve a cabo. El contenedor SageMaker de procesamiento Clarify obtiene el conjunto de datos de entrada y la configuración para su análisis desde un depósito de S3.

Para ciertos tipos de análisis, incluido el análisis de características, el contenedor SageMaker de procesamiento Clarify debe enviar las solicitudes al contenedor modelo. A continuación, recupera las predicciones del modelo a partir de la respuesta que envía el contenedor de modelos. Después, el contenedor de SageMaker procesamiento Clarify calcula y guarda los resultados del análisis en el depósito de S3.



Puede ejecutar un trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify en varias etapas del ciclo de vida del flujo de trabajo de aprendizaje automático. SageMaker Clarify puede ayudarle a calcular los siguientes tipos de análisis:

- Métricas de sesgo previas al entrenamiento. Estas métricas pueden ayudarle a entender el sesgo de sus datos para poder abordarlo y adaptar su modelo a un conjunto de datos más justo. Consulte Métricas de sesgo previas al entrenamiento para obtener más información sobre las métricas de sesgo previas al entrenamiento. Para analizar las métricas de sesgo previas al entrenamiento, debe proporcionar el conjunto de datos y un archivo de configuración de análisis JSON a Archivos de configuración del análisis.
- Métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. Estas métricas pueden ayudarte a entender cualquier sesgo introducido por un algoritmo, las opciones de hiperparámetros o cualquier sesgo que no fuera evidente al principio del flujo. Para obtener más información sobre las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento, consulteMétricas del sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento. SageMaker Clarify utiliza las predicciones del modelo además de los datos y las etiquetas para identificar el sesgo. Para analizar las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento, debe proporcionar el conjunto de datos y un archivo de configuración de análisis JSON. La configuración debe incluir el nombre del modelo o del punto de conexión.
- Los valores de Shapley, que pueden ayudarle a comprender el impacto que tiene su característica en lo que predice el modelo. Para obtener más información acerca de los valores de Shapley, consulte Atribuciones de características que utilizan valores Shapley. Esta característica requiere un modelo entrenado.

- Gráficas de dependencia parcial (PDPs), que pueden ayudarle a comprender en qué medida cambiaría la variable objetivo prevista si cambiara el valor de una entidad. Para obtener más información PDPs, consulte Análisis de gráficas de dependencia parcial (PDPs) Esta función requiere un modelo entrenado.

SageMaker Clarify necesita modelar las predicciones para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de características posteriores al entrenamiento. Puedes proporcionar un punto final o SageMaker Clarify creará un punto final efímero con el nombre de tu modelo, también conocido como punto final oculto. El contenedor SageMaker Clarify elimina el punto final oculto una vez finalizados los cálculos. En un nivel superior, el contenedor SageMaker Clarify completa los siguientes pasos:

1. Valida las entradas y los parámetros.
2. Crea el punto de conexión de sombra (si se proporciona un nombre de modelo).
3. Carga el conjunto de datos de entrada en un marco de datos.
4. Obtiene las predicciones del modelo desde el punto de conexión, si es necesario.
5. Calcula las métricas de sesgo y las atribuciones de características.
6. Elimina el punto de conexión de sombra.
7. Genera los resultados del análisis.

Una vez finalizado SageMaker el trabajo de procesamiento de Clarify, los resultados del análisis se guardarán en la ubicación de salida que haya especificado en el parámetro de salida de procesamiento del trabajo. Estos resultados incluyen un archivo JSON con métricas de sesgo y atribuciones de características globales, un informe visual y archivos adicionales para las atribuciones de características locales. Puede descargar los resultados desde la ubicación de salida y verlos.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo, la explicabilidad y cómo interpretarlas, consulte Descubra cómo Amazon SageMaker Clarify ayuda a detectar el sesgo, Fairness Measures for Machine Learning in Finance y el documento técnico Amazon AI Fairness and Explainability.

Configurar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify

Para analizar sus datos y modelos en busca de sesgos y explicabilidad con SageMaker Clarify, debe configurar un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify. Esta guía muestra cómo

especificar el nombre del conjunto de datos de entrada, el nombre del archivo de configuración de análisis y la ubicación de salida de un trabajo de procesamiento. Para configurar el contenedor de procesamiento, las entradas, las salidas, los recursos y otros parámetros del trabajo, tiene dos opciones. Puedes usar la `CreateProcessingJob` API SageMaker AI o usar la API SageMaker AI Python SDK`SageMaker ClarifyProcessor`,

Para obtener información sobre los parámetros que son comunes a todos los trabajos de procesamiento, consulta Amazon SageMaker API Reference.

Configure un trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify mediante la SageMaker API

Las siguientes instrucciones muestran cómo proporcionar cada parte de la configuración específica SageMaker de Clarify mediante la `CreateProcessingJob` API.

1. Introduzca el identificador de investigación uniforme (URI) de una imagen de SageMaker contenedor de Clarify dentro del `AppSpecification` parámetro, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
{
    "ImageUri": "the-clarify-container-image-uri"
}
```

> **Note**
>
> El URI debe identificar una imagen de contenedor de SageMaker Clarify prediseñada. `ContainerEntrypointy` no `ContainerArguments` son compatibles. Para obtener más información sobre las imágenes SageMaker de contenedores de Clarify, consulteContenedores SageMaker Clarify prediseñados.

2. Especifique tanto la configuración del análisis como los parámetros del conjunto de datos de entrada dentro del parámetro `ProcessingInputs`.
   a. Especifique la ubicación del archivo de configuración del análisis JSON, que incluye los parámetros para el análisis del sesgo y el análisis de explicabilidad. El parámetro `InputName` del objeto `ProcessingInput` debe ser **`analysis_config`** como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
{
    "InputName": "analysis_config",
    "S3Input": {
```

```
        "S3Uri": "s3://your-bucket/analysis_config.json",
        "S3DataType": "S3Prefix",
        "S3InputMode": "File",
        "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/config"
    }
}
```

Para obtener más información sobre el esquema del archivo de configuración del análisis, consulte Archivos de configuración del análisis.

b. Especifique la ubicación del conjunto de datos de entrada. El parámetro `InputName` del objeto `ProcessingInput` debe ser `dataset`. Este parámetro es opcional si ha proporcionado el "dataset_uri" en el archivo de configuración del análisis. Los siguientes valores son obligatorios en la configuración de `S3Input`.

   i. `S3Uri` puede ser un objeto de Amazon S3 o un prefijo de S3.

   ii. `S3InputMode` debe ser del tipo **`File`**.

   iii. `S3CompressionType` debe ser del tipo `None` (el valor predeterminado).

   iv. `S3DataDistributionType` debe ser del tipo `FullyReplicated` (el valor predeterminado).

   v. `S3DataType` puede ser `S3Prefix` o `ManifestFile`. Para usarlo`ManifestFile`, el `S3Uri` parámetro debe especificar la ubicación de un archivo de manifiesto que siga el esquema de la sección de referencia de la SageMaker API S3Uri. Este archivo de manifiesto debe enumerar los objetos de S3 que contienen los datos de entrada para el trabajo.

   En el siguiente código se muestra un ejemplo de configuración de entrada.

```
{
    "InputName": "dataset",
    "S3Input": {
        "S3Uri": "s3://your-bucket/your-dataset.csv",
        "S3DataType": "S3Prefix",
        "S3InputMode": "File",
        "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/data"
    }
}
```

3. Especifique la configuración de la salida del trabajo de procesamiento dentro del parámetro `ProcessingOutputConfig`. Se requiere un único objeto `ProcessingOutput` en la configuración de `Outputs`. La configuración de salida requiere lo siguiente:

a. `OutputName` debe ser **`analysis_result`**.

b. `S3Uri` debe ser un prefijo de S3 para la ubicación de salida.

c. `S3UploadMode` se debe establecer en **`EndOfJob`**.

En el siguiente código se muestra un ejemplo de configuración de salida.

```
{
    "Outputs": [{
        "OutputName": "analysis_result",
        "S3Output": {
            "S3Uri": "s3://your-bucket/result/",
            "S3UploadMode": "EndOfJob",
            "LocalPath": "/opt/ml/processing/output"
        }
    }]
}
```

4. Especifique la configuración `ClusterConfig` de los recursos que utiliza en el trabajo de procesamiento dentro del parámetro `ProcessingResources`. Se requieren los siguientes parámetros dentro del objeto `ClusterConfig`.

   a. `InstanceCount` especifica el número de instancias de computación del clúster que ejecuta el trabajo de procesamiento. Para trabajos de procesamiento distribuido, especifique un valor mayor que 1.

   b. `InstanceType` hace referencia a los recursos que ejecuta su trabajo de procesamiento. Como el análisis SHAP mediante SageMaker IA requiere un uso intensivo de recursos informáticos, el uso de un tipo de instancia que esté optimizado para el procesamiento debería mejorar el tiempo de ejecución del análisis. El trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify no lo utiliza. GPUs

   En el siguiente código se muestra un ejemplo de configuración de recursos.

```
{
    "ClusterConfig": {
        "InstanceCount": 1,
        "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
        "VolumeSizeInGB": 20
    }
}
```

5. Especifique la configuración de la red que utilizará en el trabajo de procesamiento dentro del objeto `NetworkConfig`. Los siguientes valores son obligatorios en la configuración.

   a. `EnableNetworkIsolation`debe estar configurado en `False` (predeterminado) para que SageMaker Clarify pueda invocar un punto final, si es necesario, para realizar predicciones.

   b. Si el modelo o punto final que proporcionó al trabajo de SageMaker Clarify está dentro de una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), el trabajo de SageMaker Clarify también debe estar en la misma VPC. Especifique la VPC mediante. VpcConfig Además, la VPC debe tener puntos de conexión con un bucket de Amazon S3, un servicio de IA y SageMaker un servicio de SageMaker AI Runtime.

      Si está activado el procesamiento distribuido, también debe permitir la comunicación entre distintas instancias en el mismo trabajo de procesamiento. Configure una regla para el grupo de seguridad que permita conexiones entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Para obtener más información, consulte Ofrezca a Amazon SageMaker Clarify Jobs acceso a los recursos de su Amazon VPC.

   El código siguiente proporciona un ejemplo de configuración de red.

```
{
    "EnableNetworkIsolation": False,
    "VpcConfig": {
        ...
    }
}
```

6. Establezca el tiempo máximo que se ejecutará el trabajo mediante el parámetro `StoppingCondition`. El tiempo máximo que puede ejecutarse un SageMaker trabajo de Clarify es de 7 días o `604800` segundos. Si el trabajo no se puede completar dentro de este límite de tiempo, se detendrá y no se proporcionará ningún resultado de análisis. Por ejemplo, la siguiente configuración limita el tiempo máximo de ejecución del trabajo a 3600 segundos.

```
{
    "MaxRuntimeInSeconds": 3600
}
```

7. Especifique un rol de IAM para el parámetro `RoleArn`. El puesto debe tener una relación de confianza con Amazon SageMaker AI. Se puede utilizar para realizar las operaciones de SageMaker API que se indican en la siguiente tabla. Recomendamos utilizar la política gestionada de Amazon SageMaker AIFull Access, que otorga acceso total a la SageMaker

IA. Para obtener más información sobre esta política, consulte AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess. Si tiene dudas sobre la posibilidad de conceder acceso total, los permisos mínimos necesarios dependen de si proporciona un modelo o un nombre de punto de conexión. El uso de un nombre de punto final permite conceder menos permisos a la SageMaker IA.

La siguiente tabla contiene las operaciones de API utilizadas por el trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify. Una **X** bajo Nombre del modelo y Nombre del punto de conexión indica la operación de la API necesaria para cada entrada.

Operación de API	Nombre de modelo	Endpoint name (Nombre del punto de conexión)	Para qué se usa
ListTags	X		Las etiquetas del trabajo se aplican al punto de conexión de sombra.
CreateEndpointConfig	X		Crea la configuración del punto de conexión con el nombre del modelo que proporcionó
CreateEndpoint	X		Crea un punto de conexión de sombra mediante la configuración del punto de conexión.
DescribeEndpoint	X	X	Describa el estado del punto final; el punto final debe ser InService para atender las solicitudes.

Operación de API	Nombre de modelo	Endpoint name (Nombre del punto de conexión)	Para qué se usa
InvokeEndpoint	X	X	Invoca el punto de conexión para realizar predicciones.

Para obtener más información acerca de los permisos requeridos, consulte Permisos de la API de Amazon SageMaker AI: referencia sobre acciones, permisos y recursos.

Para obtener más información sobre cómo transferir funciones a la SageMaker IA, consulteTransferencia de roles.

Una vez que tenga las partes individuales de la configuración del trabajo de procesamiento, combínelas para configurar el trabajo.

Configurar un trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify mediante el AWS SDK para Python

El siguiente ejemplo de código muestra cómo lanzar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify mediante el AWS SDK para Python.

```
sagemaker_client.create_processing_job(
    ProcessingJobName="your-clarify-job-name",
    AppSpecification={
        "ImageUri": "the-clarify-container-image-uri",
    },
    ProcessingInputs=[{
            "InputName": "analysis_config",
            "S3Input": {
                "S3Uri": "s3://your-bucket/analysis_config.json",
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3InputMode": "File",
                "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/config",
            },
        }, {
            "InputName": "dataset",
            "S3Input": {
                "S3Uri": "s3://your-bucket/your-dataset.csv",
                "S3DataType": "S3Prefix",
```

```
                "S3InputMode": "File",
                "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/data",
            },
        },
    ],
    ProcessingOutputConfig={
        "Outputs": [{
            "OutputName": "analysis_result",
            "S3Output": {
               "S3Uri": "s3://your-bucket/result/",
               "S3UploadMode": "EndOfJob",
               "LocalPath": "/opt/ml/processing/output",
            },
        }],
    },
    ProcessingResources={
        "ClusterConfig": {
            "InstanceCount": 1,
            "InstanceType": "ml.m5.xlarge",
            "VolumeSizeInGB": 20,
        },
    },
    NetworkConfig={
        "EnableNetworkIsolation": False,
        "VpcConfig": {
            ...
        },
    },
    StoppingCondition={
        "MaxRuntimeInSeconds": 3600,
    },
    RoleArn="arn:aws:iam::<your-account-id>:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole",
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno con instrucciones para ejecutar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify con el AWS SDK para Python, consulte Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify con el AWS SDK para Python. Cualquier bucket de S3 utilizado en el bloc de notas debe estar en la misma AWS región que la instancia del bloc de notas que accede a él.

Configurar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify mediante el SDK de SageMaker Python

También puede configurar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify mediante SageMaker ClarifyProcessorla API del SDK de SageMaker Python. Para obtener más información, consulte Ejecute SageMaker Clarify Processing Jobs para analizar los sesgos y facilitar la explicación.

Temas

- Contenedores SageMaker Clarify prediseñados
- Archivos de configuración del análisis
- Guía de compatibilidad de formatos de datos

Contenedores SageMaker Clarify prediseñados

Amazon SageMaker AI proporciona imágenes de contenedor SageMaker Clarify prediseñadas que incluyen las bibliotecas y otras dependencias necesarias para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de características para facilitar la explicación. Estas imágenes son capaces de ejecutar tareas de procesamiento de SageMaker Clarify en su cuenta.

La imagen URIs de los contenedores tiene el siguiente formato:

```
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0
```

Por ejemplo:

```
111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0
```

En la siguiente tabla se muestran las direcciones por Región de AWS.

Imágenes de Docker para SageMaker aclarar los trabajos de procesamiento

Region	Dirección de la imagen
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	205585389593.dkr. ecr.us-east-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Este de EE. UU. (Ohio)	211330385671.dkr. ecr.us-east-2.amazonaws.com /:1,0 sagemaker-clarify-processing

Region	Dirección de la imagen
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	740489534195.dkr. ecr.us-west-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Oeste de EE. UU. (Oregón)	306415355426.dkr. ecr.us-west-2.amazonaws.com /:1,0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Hong Kong)	098760798382.dkr. ecr.ap-east-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Mumbai)	452307495513.dkr. ecr.ap-south-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Yakarta)	705930551576.dkr. ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Tokio)	377024640650.dkr. ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com /:1,0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Seúl)	263625296855.dkr. ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Osaka)	912233562940.dkr. ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Singapur)	834264404009.dkr. ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Asia-Pacífico (Sídney)	007051062584.dkr. ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Canadá (centro)	675030665977.dkr. ecr.ca-central-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Europa (Fráncfort)	017069133835.dkr. ecr.eu-central-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Europa (Zúrich)	730335477804.dkr. ecr.eu-central-2.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing

Region	Dirección de la imagen
Europa (Irlanda)	131013547314.dkr. ecr.eu-west-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Europa (Londres)	440796970383.dkr. ecr.eu-west-2.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Europa (París)	341593696636.dkr. ecr.eu-west-3.amazonaws.com /:1,0 sagemaker-clarify-processing
Europa (Estocolmo)	763603941244.dkr. ecr.eu-north-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Middle East (Bahrain)	835444307964.dkr. ecr.me-south-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
América del Sur (São Paulo)	520018980103.dkr. ecr.sa-east-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
África (Ciudad del Cabo)	811711786498.dkr. ecr.af-south-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
Europa (Milán)	638885417683.dkr. ecr.eu-south-1.amazonaws.com /:1.0 sagemaker-clarify-processing
China (Pekín)	122526803553.dkr. ecr.cn-north-1.amazonaws.com .cn/:1.0 sagemaker-clarify-processing
China (Ningxia)	122578899357.dkr. ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com .cn/:1.0 sagemaker-clarify-processing

Archivos de configuración del análisis

Para analizar la explicabilidad y el sesgo de sus datos y modelos con Clarify, debe configurar un trabajo de procesamiento. SageMaker Parte de la configuración de este trabajo de procesamiento incluye la configuración de un archivo de análisis. El archivo de análisis especifica los parámetros para el análisis de sesgos y la explicabilidad. Consulte Configurar un trabajo de SageMaker

procesamiento de Clarify para obtener información sobre cómo configurar un trabajo de procesamiento y un archivo de análisis.

Esta guía describe el esquema y los parámetros de este archivo de configuración de análisis. Esta guía también incluye ejemplos de archivos de configuración de análisis para calcular las métricas de sesgo de un conjunto de datos tabular y generar explicaciones sobre problemas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), visión artificial (CV) y series temporales (TS).

Puede crear el archivo de configuración del análisis o utilizar el SDK de SageMaker Python para generar uno para usted con la SageMaker ClarifyProcessorAPI. Ver el contenido del archivo puede resultar útil para comprender la configuración subyacente que utiliza el trabajo de SageMaker Clarify.

Temas

- Esquema del archivo de configuración de análisis
- Archivos de configuración del análisis de ejemplo

Esquema del archivo de configuración de análisis

En la siguiente sección se describe el esquema del archivo de configuración de análisis, incluidos los requisitos y las descripciones de los parámetros.

Requisitos del archivo de configuración de análisis

El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify espera que el archivo de configuración del análisis esté estructurado con los siguientes requisitos:

- El nombre de la entrada de procesamiento debe ser `analysis_config`.
- El archivo de configuración de análisis está en formato JSON y está codificado en UTF-8.
- El archivo de configuración de análisis es un objeto de Amazon S3.

Puede especificar parámetros adicionales en el archivo de configuración de análisis. La siguiente sección proporciona varias opciones para adaptar el trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify a su caso de uso y a los tipos de análisis deseados.

Parámetros para los archivos de configuración de análisis

Puede especificar parámetros adicionales en el archivo de configuración de análisis.

- version: (opcional) la cadena de versión del esquema del archivo de configuración de análisis. Si no se proporciona una versión, SageMaker Clarify utiliza la última versión compatible. Actualmente, solo se admite la versión `1.0`.
- dataset_type: el formato del conjunto de datos. El formato del conjunto de datos de entrada puede ser cualquiera de los siguientes valores:
  - Tabular
    - `text/csv` para CSV
    - `application/jsonlines`para el formato denso SageMaker AI JSON Lines
    - `application/json` para JSON
    - `application/x-parquet` para Apache Parquet
    - `application/x-image` para activar la explicabilidad de los problemas de visión artificial
  - Explicaciones del modelo de previsión de series temporales
    - `application/json` para JSON
- dataset_uri: (opcional) el identificador uniforme de recursos (URI) del conjunto de datos principal. Si proporciona un prefijo URI de S3, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify recopila de forma recursiva todos los archivos de S3 ubicados debajo del prefijo. Si tiene problemas de visión artificial, puede proporcionar un prefijo URI de S3 o un URI de S3 a un archivo de manifiesto de imagen. Si se proporciona `dataset_uri`, tiene prioridad sobre la entrada del trabajo de procesamiento del conjunto de datos. Para cualquier tipo de formato, excepto en los casos de uso de imágenes y series temporales, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify carga el conjunto de datos de entrada en un marco de datos tabular, como un conjunto de datos tabular. Este formato permite a la SageMaker IA manipular y analizar fácilmente el conjunto de datos de entrada.
- headers (opcional)
  - tabular: una matriz de cadenas que contiene los nombres de las columnas de un conjunto de datos tabular. Si no se proporciona un valor`headers`, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify lee los encabezados del conjunto de datos. Si el conjunto de datos no tiene encabezados, el trabajo de procesamiento de Clarify generará automáticamente los nombres de los marcadores de posición basados en el índice de columna de base cero. Por ejemplo, los nombres de los marcadores de posición para la primera y la segunda columnas serán **`column_0`**, **`column_1`**, etc.

> **Note**
>
> Por convención, si `dataset_type` es `application/jsonlines` o `application/json`, entonces `headers` debe contener los siguientes nombres en orden:
>
> 1. nombres de características
> 2. nombre de etiqueta (si se especifica `label`)
> 3. nombre de etiqueta previsto (si se especifica `predicted_label`)
>
> Un ejemplo de `headers` para un conjunto de datos `application/jsonlines` si `label` está especificado es: `["feature1","feature2","feature3","target_label"]`.

- Serie temporal: lista de nombres de columnas del conjunto de datos. Si no se proporciona, Clarify genera encabezados para usarlos internamente. Para los casos de explicabilidad de series temporales, proporcione los encabezados en el siguiente orden:

  1. ID de elemento
  2. timestamp
  3. serie temporal objetivo
  4. todas las columnas de series temporales relacionadas
  5. todas las columnas de covariables estáticas

- label: (opcional) una cadena o un índice entero basado en cero. Si se proporciona, `label` se utiliza para localizar la etiqueta de verdad fundamental, también conocida como etiqueta observada o atributo objetivo en un conjunto de datos tabular. La etiqueta de verdad fundamental se utiliza para calcular las métricas de sesgo. El valor de `label` se especifica en función del valor del parámetro `dataset_type` de la siguiente manera.
  - Si `dataset_type` es **`text/csv`**, `label` se puede especificar de la siguiente manera:
    - Un nombre de columna válido
    - Un índice que se encuentra dentro del rango de columnas del conjunto de datos
  - Si `dataset_type` es **`application/parquet`**, `label` debe ser un nombre de columna válido.
  - Si `dataset_type` es así**`application/jsonlines`**, `label` debe ser una JMESPathexpresión escrita para extraer la etiqueta de verdad fundamental del conjunto de datos. Por convención, si se especifica `headers`, debe contener el nombre de la etiqueta.

  - Si `dataset_type` es **`application/json`** así, `label` debe ser una JMESPathexpresión escrita para extraer la etiqueta de verdad fundamental de cada registro del conjunto de datos. Esta JMESPath expresión debe generar una lista de etiquetas en las que [la] etiqueta esté correlacionada con la [del] registro.

- predicted_label: (opcional) una cadena o un índice entero basado en cero. Si se proporciona, `predicted_label` se usa para ubicar la columna que contiene la etiqueta predicha en un conjunto de datos tabular. La etiqueta predicha se usa para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. El parámetro `predicted_label` es opcional si el conjunto de datos no incluye la etiqueta predicha. Si se requieren etiquetas predichas para el cálculo, el trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify obtendrá las predicciones del modelo.

  El valor de `predicted_label` se especifica en función del valor de `dataset_type` de la siguiente manera.

  - Si `dataset_type` es **`text/csv`**, `predicted_label` se puede especificar de la siguiente manera:

    - Un nombre de columna válido. Si se especifica `predicted_label_dataset_uri`, pero no se proporciona `predicted_label`, el nombre de etiqueta predicha predeterminado es “predicted_label”.

    - Un índice que se encuentra dentro del rango de columnas del conjunto de datos. Si se especifica `predicted_label_dataset_uri`, el índice se usa para localizar la columna de la etiqueta predicha en el conjunto de datos de la etiqueta predicha.

  - Si dataset_type es **`application/x-parquet`**, `predicted_label` debe ser un nombre de columna válido.

  - Si dataset_type es**`application/jsonlines`**, `predicted_label` debe ser una JMESPathexpresión válida escrita para extraer la etiqueta pronosticada del conjunto de datos. Por convención, si se especifica `headers`, debe contener el nombre de la etiqueta predicha.

  - Si `dataset_type` es así**`application/json`**, `predicted_label` debe ser una JMESPathexpresión escrita para extraer la etiqueta prevista para cada registro del conjunto de datos. La JMESPath expresión debe generar una lista de etiquetas pronosticadas en la que [la si la] etiqueta pronosticada es para [el] registro.

- características: (opcional) Necesario para los casos de non-time-series uso, si `dataset_type` es `application/jsonlines` o`application/json`. Una expresión de JMESPath cadena escrita para localizar las entidades en el conjunto de datos de entrada. Para `application/jsonlines` ello, se aplicará una JMESPath expresión a cada línea para extraer las características de ese registro. Para `application/json` ello, se aplicará una JMESPath expresión a todo el conjunto

de datos de entrada. La JMESPath expresión debe extraer una lista de listas o un 2D array/ matrix de entidades donde [la] fila I contenga las entidades que se correlacionan con las [del] registro. En el caso `dataset_type` de `text/csv` o `application/x-parquet`, todas las columnas, excepto las columnas de la etiqueta de verdad fundamental y de la etiqueta predicha, se asignan automáticamente como características.

- predicted_label_dataset_uri: (opcional) solo se aplica cuando dataset_type es `text/csv`. El URI de S3 de un conjunto de datos que contiene etiquetas predichas que se utiliza para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. El SageMaker trabajo de procesamiento de Clarify cargará las predicciones del URI proporcionado en lugar de obtener las predicciones del modelo. En este caso, `predicted_label` tiene que ubicar la columna de etiquetas predichas en el conjunto de datos de etiquetas predichas. Si el conjunto de datos de etiquetas predichas o el conjunto de datos principal está divididos en varios archivos, `joinsource_name_or_index` debe especificar una columna de identificación para unir los dos conjuntos de datos.
- predicted_label_headers: (opcional) solo se aplica cuando se especifica `predicted_label_dataset_uri`. Una matriz de cadenas que contiene los nombres de columna del conjunto de datos de etiquetas predichas. Además del encabezado de etiqueta predicha, `predicted_label_headers` también puede contener el encabezado de la columna de identificación para unir el conjunto de datos de etiquetas predichas y el conjunto de datos principal. Para obtener más información, consulte la siguiente descripción del parámetro `joinsource_name_or_index`.
- joinsource_name_or_index: (opcional) el nombre o el índice de base cero de la columna en los conjuntos de datos tabulares que se utilizará como columna de identificación al realizar una unión interna. Esta columna solo se usa como un identificador. No se utiliza para ningún otro cálculo, como el análisis de sesgo o el análisis de atribución de características. Se necesita un valor para `joinsource_name_or_index` en los siguientes casos:
  - Hay varios conjuntos de datos de entrada y alguno de ellos está dividido en varios archivos.
  - El procesamiento distribuido se activa al establecer el trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify en un valor superior InstanceCounta1.
- excluded_columns: (opcional) una matriz de nombres o índices de columna de base cero que se excluirán del envío al modelo como entrada para las predicciones. La etiqueta de verdad fundamental y la etiqueta predicha ya se excluyeron automáticamente. Esta característica no es compatible con las series temporales.
- probability_threshold: (opcional) un número de coma flotante por encima del cual se selecciona una etiqueta o un objeto. El valor predeterminado es `0.5`. El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify `probability_threshold` se utiliza en los siguientes casos:

  - En el análisis de sesgo posterior al entrenamiento, `probability_threshold` convierte la predicción de un modelo numérico (valor de probabilidad o puntuación) en una etiqueta binaria, si el modelo es un clasificador binario. Una puntuación superior al umbral se convierte en `1`. Mientras que una puntuación inferior o igual al umbral se convierte en `0`.
  - En los problemas de explicabilidad de la visión artificial, si model_type es **`OBJECT_DETECTION`**, `, probability_threshold` filtra los objetos detectados con puntuaciones de confianza inferiores al valor umbral.
- label_values_or_threshold: (opcional) obligatorio para el análisis de sesgos. Una matriz de valores de etiqueta o un número umbral, que indican un resultado positivo para etiquetas de verdad fundamental y predichas para las métricas de sesgo. Para obtener más información, consulte los valores de etiqueta positivos en Amazon SageMaker aclara los términos de sesgo y equidad. Si la etiqueta es numérica, el umbral se aplica como límite inferior para seleccionar el resultado positivo. Para configurar `label_values_or_threshold` para distintos tipos de problemas, consulte los siguientes ejemplos:
  - Para un problema de clasificación binaria, la etiqueta tiene dos valores posibles: `0` y `1`. Si el valor de la etiqueta `1` es favorable para un grupo demográfico observado en una muestra, `label_values_or_threshold` debe establecerse en `[1]`.
  - Para un problema de clasificación multiclase, la etiqueta tiene tres valores posibles: **`bird`**, **`cat`** y **`dog`**. Si los dos últimos definen un grupo demográfico que el sesgo favorece, entonces `label_values_or_threshold` debe configurarse en `["cat","dog"]`.
  - En el caso de un problema de regresión, el valor de la etiqueta es continuo y oscila entre `0` y `1`. Si un valor superior a `0.5` debe designar una muestra como de resultado positivo, entonces `label_values_or_threshold` debe establecerse en `0.5`.
- facet: (opcional) se requiere para el análisis de sesgos. Una matriz de objetos facetados, que se componen de atributos sensibles con los que se mide el sesgo. Puede utilizar las facetas para comprender las características de sesgo del conjunto de datos y el modelo, incluso si el modelo se ha entrenado sin utilizar atributos sensibles. Para obtener más información, consulte Faceta en Amazon SageMaker aclara los términos de sesgo y equidad. Este objeto de faceta incluye los siguientes campos:
  - name_or_index: (opcional) nombre o índice basado en cero de la columna de atributos sensibles de un conjunto de datos tabular. Si se especifica `facet_dataset_uri`, el índice se refiere al conjunto de datos de facetas en lugar del conjunto de datos principal.
  - value_or_threshold: (opcional) obligatorio si `facet` es numérico y se aplica `label_values_or_threshold` como límite inferior para seleccionar el grupo sensible. Una matriz de valores de faceta o un número umbral que indica el grupo demográfico sensible

que el sesgo favorece. Si el tipo de datos de faceta es categórico y no se proporciona `value_or_threshold`, las métricas de sesgo se calculan como un grupo para cada valor único (en lugar de todos los valores). Para configurar `value_or_threshold` para distintos tipos de datos de `facet`, consulte los siguientes ejemplos:

- Para un tipo de datos de faceta binarios, la característica tiene dos valores posibles: `0` y `1`. Si desea calcular las métricas de sesgo para cada valor, puede omitir `value_or_threshold` o establecer una matriz vacía.
- Para un tipo de datos de faceta categóricos, la característica tiene tres valores posibles: **`bird`**, **`cat`** y **`dog`**. Si los dos primeros definen un grupo demográfico que el sesgo favorece, entonces `value_or_threshold` debe configurarse en `["bird", "cat"]`. En este ejemplo, las muestras del conjunto de datos se dividen en dos grupos demográficos. La faceta del grupo favorecido tiene un valor **`bird`** o **`cat`**, mientras que la faceta del grupo desfavorecido tiene el valor **`dog`**.
- En el caso de un tipo de datos de faceta numéricos, el valor de la característica es continuo y oscila entre `0` y `1`. Por ejemplo, si un valor superior a `0.5` debe designar una muestra como de resultado positivo, entonces `value_or_threshold` debe establecerse en `0.5`. En este ejemplo, las muestras del conjunto de datos se dividen en dos grupos demográficos. La faceta del grupo favorecido tiene un valor superior a `0.5`, mientras que la faceta del grupo desfavorecido tiene un valor inferior o igual a `0.5`.

- group_variable: (opcional) nombre o índice de base cero de la columna que indica el subgrupo que se va a utilizar para la métrica de sesgo Disparidad demográfica condicional (CDD) o Disparidad demográfica condicional en las etiquetas predichas (CDDPL).
- facet_dataset_uri: (opcional) solo se aplica cuando dataset_type es `text/csv`. El URI de S3 de un conjunto de datos que contiene atributos sensibles para el análisis de sesgos. Puede utilizar las facetas para comprender las características de sesgo del conjunto de datos y el modelo, incluso si el modelo se ha entrenado sin utilizar atributos sensibles.

> **Note**
>
> Si el conjunto de datos de la faceta o el conjunto de datos principal está divididos en varios archivos, `joinsource_name_or_index` debe especificar una columna de identificación para unir los dos conjuntos de datos. Debe usar el parámetro `facet` para identificar cada faceta del conjunto de datos de facetas.

- facet_headers: (opcional) solo se aplica cuando se especifica `facet_dataset_uri`. Una matriz de cadenas que contiene los nombres de la columna del conjunto de datos de la faceta y,

opcionalmente, el encabezado de la columna de identificación para unir el conjunto de datos de facetas y el conjunto de datos principal. Consulte `joinsource_name_or_index`.

- time_series_data_config: (opcional) especifica la configuración que se utilizará para el procesamiento de datos de una serie temporal.
  - item_id: cadena o índice entero basado en cero. Este campo se utiliza para localizar un ID de elemento en el conjunto de datos de entrada compartido.
  - timestamp: cadena o índice entero basado en cero. Este campo se utiliza para localizar una marca de tiempo en el conjunto de datos de entrada compartido.
  - dataset_format: los valores posibles son `columns`, `item_records` o `timestamp_records`. Este campo se usa para describir el formato de un conjunto de datos JSON, que es el único formato compatible con la explicabilidad de las series temporales.
  - target_time_series: una JMESPath cadena o un índice entero de base cero. Este campo se utiliza para localizar la serie temporal objetivo en el conjunto de datos de entrada compartido. Si este parámetro es una cadena, todos los demás parámetros excepto `dataset_format` deben ser cadenas o listas de cadenas. Si este parámetro es un número entero, todos los demás parámetros excepto `dataset_format` deben ser números enteros o listas de números enteros.
  - related_time_series: (opcional) una matriz de expresiones. JMESPath Este campo se utiliza para localizar todas las series temporales relacionadas en el conjunto de datos de entrada compartido, si están presentes.
  - static_covariates: (opcional) una matriz de expresiones. JMESPath Este campo se utiliza para localizar todos los campos de covariables estáticas del conjunto de datos de entrada compartido, si están presentes.

  Para ver ejemplos, consulte Ejemplos de configuración de conjuntos de datos de series temporales.
- methods: un objeto que contiene uno o más métodos de análisis y sus parámetros. Si se omite algún método, no se utiliza para el análisis ni se informa.
  - pre_training_bias: incluya este método si quiere calcular las métricas de sesgo previas al entrenamiento. Encontrará una descripción detallada de las métricas en Métricas de sesgo previas al entrenamiento. El objeto tiene los siguientes parámetros:
    - methods: una matriz que contiene cualquiera de las métricas de sesgo previas al entrenamiento de la siguiente lista que quiera calcular. Establezca `methods` en **`all`** para calcular todas las métricas de sesgo previas al entrenamiento. Por ejemplo, la matriz `["CI", "DPL"]` calculará el Desequilibrio de clases y la Diferencia en las proporciones de las etiquetas.

    - `CI` para Desequilibrio de clases (CI)
    - `DPL` para Diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL)
    - `KL` para Divergencia de Kullback-Leibler (KL)
    - `JS` para Divergencia de Jensen-Shannon (JS)
    - `LP` para Norma L_p (LP)
    - `TVD` para Distancia de variación total (TVD)
    - `KS` para Kolmogorov-Smirnov (KS)
    - `CDDL` para Disparidad demográfica condicional (CDD)
- pre_training_bias: incluya este método si quiere calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. Encontrará una descripción detallada de las métricas en Métricas del sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento. El objeto `post_training_bias` tiene los siguientes parámetros:
    - methods: una matriz que contiene cualquiera de las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento de la siguiente lista que quiera calcular. Establezca `methods` en **`all`** para calcular todas las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. Por ejemplo, la matriz `["DPPL", "DI"]` calcula la Diferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas y el Impacto dispar. Los métodos disponibles son los siguientes.
        - `DPPL` para Diferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas (DPPL)
        - `DI` para Impacto dispar (DI)
        - `DCA` para Diferencia en la aceptación condicional () DCAcc
        - `DCR` para Diferencia en rechazo condicional (DCR)
        - `SD` para Diferencia de especificidad (SD)
        - `RD` para Diferencia de coincidencias (RD)
        - `DAR` para Diferencia en tasas de aceptación (DAR)
        - `DRR` para Diferencia en tasas de rechazo (DRR)
        - `AD` para Diferencia de precisión (AD)
        - `TE` para Igualdad de tratamiento (TE)
        - `CDDPL` para Disparidad demográfica condicional en las etiquetas predichas (CDDPL)
        - `FT` para Prueba de contrafácticos (FT)
        - `GE` para Entropía generalizada (GE)

- shap: incluya este método si desea calcular los valores SHAP. El trabajo de procesamiento SageMaker Clarify es compatible con el algoritmo SHAP del núcleo. El objeto `shap` tiene los siguientes parámetros:
  - baseline: (opcional) conjunto de datos de referencias de SHAP, también conocido como conjunto de datos de fondo. Los requisitos adicionales para el conjunto de datos de referencia en un conjunto de datos tabular o un problema de visión artificial son los siguientes. Para obtener más información acerca de las referencias de SHAP, consulte Referencias SHAP para la explicabilidad.
    - En el caso de un conjunto de datos tabular, `baseline` puede ser los datos de referencia in situ o el URI de S3 de un archivo de referencia. Si no `baseline` se proporciona, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify calcula una línea base agrupando el conjunto de datos de entrada. La referencia debe cumplir los siguientes requisitos:
      - El formato debe ser el mismo que el formato del conjunto de datos especificado por `dataset_type`.
      - La referencia solo puede contener características que el modelo pueda aceptar como entrada.
      - El conjunto de datos de referencia puede tener una o más instancias. La cantidad de instancias de referencia afecta directamente al tamaño del conjunto de datos sintético y al tiempo de ejecución del trabajo.
      - Si se especifica `text_config`, el valor de referencia de una columna de texto es una cadena que se utiliza para reemplazar la unidad de texto especificada por `granularity`. Por ejemplo, un marcador de posición frecuente es “[MASK]”, que se utiliza para representar una palabra o un fragmento de texto desconocido o ausente.

      En los siguientes ejemplos se muestra cómo configurar datos de referencia in situ para diferentes parámetros `dataset_type`:

      - Si `dataset_type` es `text/csv` o `application/x-parquet`, el modelo acepta cuatro características numéricas y la referencia tiene dos instancias. En este ejemplo, si un registro tiene todos los valores de característica cero y el otro registro tiene todos los valores de característica uno, entonces la referencia debe establecerse en `[[0,0,0,0], [1,1,1,1]]`, sin ningún encabezado.
      - Si `dataset_type` es `application/jsonlines`, y `features` es la clave de una lista de cuatro valores de característica numéricos. Además, en este ejemplo, si la referencia tiene un registro con todos los valores cero, entonces `baseline` debe ser `[{"features":[0,0,0,0]}]`.

    - Si `dataset_type` es `application/json`, el conjunto de datos `baseline` debe tener la misma estructura y formato que el conjunto de datos de entrada.
  - En el caso de problemas de visión artificial, `baseline` puede ser el URI de S3 de una imagen que se utiliza para ocultar las características (segmentos) de la imagen de entrada. El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify carga la imagen de la máscara y cambia su tamaño a la misma resolución que la imagen de entrada. Si no se proporciona una línea base, el trabajo SageMaker de procesamiento Clarify genera una imagen de máscara de ruido blanco con la misma resolución que la imagen de entrada.
- features_to_explain: (opcional) una matriz de cadenas o índices de base cero de columnas de características para calcular los valores SHAP. Si no se proporciona `features_to_explain`, los valores SHAP se calculan para todas las columnas de características. Estas columnas de características no pueden incluir la columna de etiquetas ni la columna de etiquetas predichas. El parámetro `features_to_explain` solo se admite para conjuntos de datos tabulares con columnas numéricas y categóricas.
- num_clusters: (opcional) el número de clústeres en los que se divide el conjunto de datos para calcular el conjunto de datos de referencia. Cada clúster se usa para calcular una instancia de referencia. Si no `baseline` se especifica, el trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify intenta calcular el conjunto de datos de referencia dividiendo el conjunto de datos tabular en un número óptimo de clústeres entre `1` y`12`. El número de instancias de referencia afecta directamente al tiempo de ejecución del análisis SHAP.
- num_samples: (opcional) el número de muestras que se utilizarán en el algoritmo Kernel SHAP. Si no `num_samples` se proporciona, el trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify elige el número por usted. La cantidad de muestras afecta directamente al tamaño del conjunto de datos sintético y al tiempo de ejecución del trabajo.
- seed: (opcional) un número entero que se utiliza para inicializar el generador de números pseudoaleatorios del explicador SHAP a fin de generar valores SHAP coherentes para el mismo trabajo. Si no se especifica la semilla, cada vez que se ejecute el mismo trabajo, el modelo puede generar valores SHAP ligeramente diferentes.
- use_logit: (opcional) un valor booleano que indica que desea que la función logit se aplique a las predicciones del modelo. El valor predeterminado es `false`. Si `use_logit` es `true`, los valores SHAP se calculan mediante los coeficientes de regresión logística, que se pueden interpretar como coeficientes logarítmicos de probabilidades.
- save_local_shap_values: (opcional) un valor booleano que indica que desea que los valores SHAP locales de cada registro del conjunto de datos se incluyan en el resultado del análisis. El valor predeterminado es `false`.

Si el conjunto de datos principal está dividido en varios archivos o si está activado el procesamiento distribuido, especifique también una columna de identificación mediante el parámetro `joinsource_name_or_index`. La columna de identificación y los valores SHAP locales se guardan en el resultado del análisis. De esta forma, puede asignar cada registro a sus valores SHAP locales.

- agg_method: (opcional) el método utilizado para agregar los valores SHAP locales (los valores SHAP de cada instancia) de todas las instancias a los valores SHAP globales (los valores SHAP de todo el conjunto de datos). El valor predeterminado es `mean_abs`. Se pueden usar los siguientes métodos para agregar valores SHAP.
  - mean_abs: la media de los valores SHAP locales absolutos de todas las instancias.
  - mean_sq: la media de los valores SHAP locales al cuadrado de todas las instancias.
  - median: la mediana de los valores SHAP locales de todas las instancias.
- text_config: obligatorio para la explicabilidad del procesamiento de lenguaje natural. Incluya esta configuración si desea tratar las columnas de texto como texto y se deben proporcionar explicaciones para cada unidad de texto. Para ver un ejemplo de una configuración de análisis para la explicabilidad del procesamiento de lenguaje natural, consulte Configuración del análisis para la explicabilidad del procesamiento de lenguaje natural.
  - granularity: la unidad de granularidad para el análisis de las columnas de texto. Los valores válidos son `token`, `sentence` o `paragraph`. Cada unidad de texto se considera una característica y los valores SHAP locales se calculan para cada unidad.
  - language: el idioma de las columnas de texto. Los valores válidos son **`chinese`**, **`danish`**, **`dutch`**, **`english`**, **`french`**, **`german`**, **`greek`**, **`italian`**, **`japanese`**, **`lithuanian`**, **`multi-language`**, **`norwegian bokmål`**, **`polish`**, **`portuguese`**, **`romanian`**, **`russian`**, **`spanish`**, **`afrikaans`**, **`albanian`**, **`arabic`**, **`armenian`**, **`basque`**, **`bengali`**, **`bulgarian`**, **`catalan`**, **`croatian`**, **`czech`**, **`estonian`**, **`finnish`**, **`gujarati`**, **`hebrew`**, **`hindi`**, **`hungarian`**, **`icelandic`**, **`indonesian`**, **`irish`**, **`kannada`**, **`kyrgyz`**, **`latvian`**, **`ligurian`**, **`luxembourgish`**, **`macedonian`**, **`malayalam`**, **`marathi`**, **`nepali`**, **`persian`**, **`sanskrit`**, **`serbian`**, **`setswana`**, **`sinhala`**, **`slovak`**, **`slovenian`**, **`swedish`**, **`tagalog`**, **`tamil`**, **`tatar`**, **`telugu`**, **`thai`**, **`turkish`**, **`ukrainian`**, **`urdu`**, **`vietnamese`**, **`yoruba`**. Ingrese `multi-language` para obtener una combinación de varios idiomas.
  - max_top_tokens: (opcional) el número máximo de tokens principales, en función de los valores SHAP globales. El valor predeterminado es `50`. Es posible que un token aparezca varias veces en el conjunto de datos. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify suma los valores de SHAP de cada token y, a continuación, selecciona los principales en

función de sus valores de SHAP globales. Los valores SHAP globales de los principales tokens seleccionados se incluyen en la sección `global_top_shap_text` del archivo analysis.json.

- El valor SHAP local de agregación.

- image_config: necesario para la explicabilidad de la visión artificial. Incluya esta configuración si tiene un conjunto de datos de entrada compuesto por imágenes y desea analizarlas para determinar su explicabilidad en un problema de visión artificial.
  - model_type: el tipo de modelo. Los valores válidos son:
    - `IMAGE_CLASSIFICATION` para un modelo de clasificación de imágenes.
    - `OBJECT_DETECTION` para un modelo de detección de objetos.
  - max_objects: solo se aplica cuando el tipo de modelo es **`OBJECT_DETECTION`**. El número máximo de objetos, ordenados por la puntuación de confianza, detectados por el modelo de visión artificial. Se filtran todos los objetos clasificados por debajo de max_objects según su puntuación máxima de confianza. El valor predeterminado es `3`.
  - context: solo se aplica cuando model_type es **`OBJECT_DETECTION`**. Indica si el área alrededor del cuadro delimitador del objeto detectado está enmascarada por la imagen de referencia o no. Los valores válidos son `0` para enmascararlo todo o `1` para no enmascarar nada. El valor predeterminado es `1`.
  - iou_threshold: solo se aplica cuando `model_type` es **`OBJECT_DETECTION`**. La métrica de intersección mínima sobre la unión (IOU) para evaluar las predicciones en función de la detección original. Una métrica de IOU alta corresponde a una gran superposición entre el cuadro de detección de la verdad predicha y el cuadro de detección de la verdad fundamental. El valor predeterminado es `0.5`.
  - num_segments: (opcional) un entero que determina el número aproximado de segmentos que se etiquetarán en la imagen de entrada. Cada segmento de la imagen se considera una característica y los valores SHAP locales se calculan para cada segmento. El valor predeterminado es `20`.
  - segment_compactness: (opcional) un entero que determina la forma y el tamaño de los segmentos de la imagen generados por el método scikit-image slic. El valor predeterminado es `5`.

- pdp: incluya este método para calcular las gráficas de dependencia parcial (). PDPs Para ver un ejemplo de una configuración de análisis que se va a generar PDPs, consulte Calcule las gráficas de dependencia parcial () PDPs

- features: obligatorio si no se solicita el método `shap`. Una matriz de nombres o índices de características para calcular y trazar gráficos PDP.
- top_k_features: (opcional) especifica el número de características principales que se utilizan para generar los gráficos PDP. Si no `features` se proporciona, pero se solicita el `shap` método, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify elige las características principales en función de sus atribuciones de SHAP. El valor predeterminado es `10`.
- grid_resolution: el número de buckets en los que se va a dividir el rango de valores numéricos. Esto especifica la granularidad de la cuadrícula de los gráficos PDP.

- asymmetric_shapley_value: incluya este método si desea calcular las métricas de explicabilidad para los modelos de pronóstico de series temporales. El trabajo de SageMaker procesamiento Clarify admite el algoritmo de valores asimétricos de Shapley. Los valores asimétricos de Shapley son una variante del valor de Shapley que prescinde del axioma de simetría. Para obtener más información, consulte Asymmetric Shapley values: incorporating causal knowledge into model-agnostic explainability. Utilice estos valores para determinar cómo contribuyen las características al resultado de la previsión. Los valores asimétricos de Shapley tienen en cuenta las dependencias temporales de los datos de series temporales que los modelos de previsión toman como entrada.

  El algoritmo incluye los siguientes parámetros:

  - direction: los tipos disponibles son `chronological`, `anti_chronological` y `bidirectional`. Se puede navegar por la estructura temporal en orden cronológico, anticronológico o en ambos. Las explicaciones cronológicas se crean añadiendo información de forma iterativa desde el primer paso temporal en adelante. Las explicaciones anticronológicas añaden información empezando por el último paso y retrocediendo. Este último orden podría ser más apropiado en presencia de un sesgo de actualidad, por ejemplo, para pronosticar los precios de las acciones.
  - granularity: el nivel de detalle de la explicación que se utilizará. Las opciones disponibles de nivel de detalle son las siguientes:
    - timewise: las explicaciones `timewise` son económicas y solo proporcionan información sobre pasos temporales concretos; por ejemplo, para averiguar en qué medida la información del día n en el pasado contribuyó a la previsión del día m en el futuro. Las atribuciones resultantes no explican las covariables estáticas de forma individual ni diferencian entre series temporales objetivo y series temporales relacionadas.
    - fine_grained: las explicaciones `fine_grained` hacen un uso más intensivo de capacidad de computación, pero proporcionan un desglose completo de todas las atribuciones de

las variables de entrada. El método calcula las explicaciones aproximadas para reducir el tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte el siguiente parámetro `num_samples`.

> **Note**
>
> Las explicaciones `fine_grained` solo admiten el orden `chronological`.

- num_samples: (opcional) este argumento es obligatorio para las explicaciones `fine_grained`. Cuanto mayor sea el número, más precisa será la aproximación. Este número debe escalarse con la dimensionalidad de las características de entrada. Una regla general es establecer esta variable en (1 + max[número de series temporales relacionadas, número de covariables estáticas]^2 si el resultado no es demasiado grande.
- línea base: (opcional) la configuración de referencia para reemplazar out-of-coalition los valores de los conjuntos de datos correspondientes (también conocidos como datos de fondo). El siguiente fragmento muestra un ejemplo de una configuración de referencia.

```
{
    "related_time_series": "zero",
    "static_covariates": {
        <item_id_1>: [0, 2],
        <item_id_2>: [-1, 1]
    },
    "target_time_series": "zero"
}
```

  - Para los datos temporales, como las series temporales objetivo o las series temporales relacionadas, los tipos de valores de referencia pueden ser uno de los siguientes valores:
    - `zero`— Todos los out-of-coalition valores se sustituyen por 0.0.
    - `mean`— Todos out-of-coalition los valores se sustituyen por el promedio de una serie temporal.
  - En el caso de las covariables estáticas, solo se debe proporcionar una entrada de referencia cuando la solicitud del modelo tome valores de covariables estáticas, en cuyo caso este campo es obligatorio. La referencia debe proporcionarse para cada elemento en forma de lista. Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos con dos covariables estáticas, su configuración de referencia podría ser la siguiente:

```
"static_covariates": {
```

```
    <item_id_1>: [1, 1],
    <item_id_2>: [0, 1]
}
```

En el ejemplo anterior, *<item_id_1>* y *<item_id_2>* son los identificadores de los elementos del conjunto de datos.

- report: (opcional) utilice este objeto para personalizar el informe de análisis. Este parámetro no se admite en los trabajos de explicación de series temporales. Hay tres copias del mismo informe como parte del resultado del análisis: el informe de cuaderno de Jupyter, el informe HTML y el informe en PDF. El objeto tiene los siguientes parámetros:
  - name: nombre de archivo de los archivos del informe. Por ejemplo, si `name` es **`MyReport`**, los archivos del informe son `MyReport.ipynb`, `MyReport.html` y `MyReport.pdf`. El valor predeterminado es `report`.
  - title: (opcional) cadena de título del informe. El valor predeterminado es **`SageMaker AI Analysis Report`**.
- predictor: obligatorio si el análisis requiere predicciones del modelo. Por ejemplo, cuando se solicita el método `shap`, `asymmetric_shapley_value`, `pdp` o `post_training_bias`, pero las etiquetas pronosticadas no se proporcionan como parte del conjunto de datos de entrada. Los siguientes son parámetros que se deben usar junto con`predictor`:
  - model_name: el nombre del modelo de SageMaker IA creado por la CreateModelAPI. Si especificas endpoint_name `model_name` en lugar de endpoint_name, el trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify crea un punto final efímero con el nombre del modelo, conocido como punto final oculto, y obtiene las predicciones del punto final. El trabajo elimina el punto de conexión de sombra una vez finalizados los cálculos. Si el modelo es multimodelo, se debe especificar el parámetro `target_model`. Para obtener más información sobre puntos de conexión multimodelo, consulte Puntos de conexión multimodelo.
  - endpoint_name_prefix: (opcional) un prefijo de nombre personalizado para el punto de conexión de sombra. Aplicable si proporciona `model_name` en lugar de `endpoint_name`. Por ejemplo, proporcione `endpoint_name_prefix` si desea restringir el acceso al punto de conexión por nombre de punto de conexión. El prefijo debe coincidir con el EndpointNamepatrón y su longitud máxima es. 23 El valor predeterminado es `sm-clarify`.
  - initial_instance_count: especifica el número de instancias del punto de conexión de sombra. Se requiere si se proporciona model_name en lugar de endpoint_name. El valor de `initial_instance_count` puede ser diferente al InstanceCountdel trabajo, pero recomendamos una proporción de 1:1.

- instance_type: especifica el tipo de instancia del punto de conexión de sombra. Se requiere si se proporciona `model_name` en lugar de `endpoint_name`. Por ejemplo, `instance_type` se puede configurar en “ml.m5.large”. En algunos casos, el valor especificado para `instance_type` puede ayudar a reducir el tiempo de inferencia del modelo. Por ejemplo, para funcionar de manera eficiente, los modelos de procesamiento de lenguaje natural y los modelos de visión artificial suelen requerir un tipo de instancia de unidad de procesamiento de gráficos (GPU).
- endpoint_name: el nombre del punto final de SageMaker IA creado por la API. CreateEndpoint Si se proporciona, `endpoint_name` tiene prioridad sobre el parámetro `model_name`. El uso de un punto de conexión existente reduce el tiempo de arranque del punto de conexión de sombra, pero también puede provocar un aumento significativo de la carga de ese punto de conexión. Además, algunos métodos de análisis (como `shap` y `pdp`) generan conjuntos de datos sintéticos que se envían al punto de conexión. Esto puede provocar que las métricas del punto de conexión o los datos capturados se vean contaminados por datos sintéticos, lo que puede no reflejar con precisión el uso en el mundo real. Por estos motivos, generalmente no se recomienda utilizar un punto final de producción existente para el análisis de Clarify. SageMaker
- target_model: el valor de cadena que se transfiere al TargetModel parámetro de la API de SageMaker IA InvokeEndpoint. Necesario si el modelo (especificado mediante el parámetro model_name) o el punto de conexión (especificado mediante el parámetro endpoint_name) es multimodelo. Para obtener más información sobre puntos de conexión multimodelo, consulte Puntos de conexión multimodelo.
- custom_attributes: (opcional) cadena que permite proporcionar información adicional sobre una solicitud de inferencia que se envía al punto de conexión. El valor de cadena se pasa al `CustomAttributes` parámetro de la API de SageMaker IA InvokeEndpoint.
- content_type: formato de entrada del modelo que se utilizará para obtener las predicciones del punto de conexión. Si se proporciona, se pasa al `ContentType` parámetro de la InvokeEndpointAPI de SageMaker IA.
  - Para facilitar la explicabilidad de la visión artificial, los valores válidos son **`image/jpeg`**, **`image/png`** o **`application/x-npy`**. Si no se proporciona `content_type`, el valor predeterminado es **`image/jpeg`**.
  - Para la explicabilidad del pronóstico de series temporales, el valor válido es **`application/json`**.
  - Para otros tipos de explicabilidad, los valores válidos son **`text/csv`**, **`application/jsonlines,`** y **`application/json`**. Se requiere un valor para `content_type` si

`dataset_type` es **`application/x-parquet`**. De no ser así, `content_type` toma el valor predeterminado del parámetro `dataset_type`.

- accept_type: el formato de salida del modelo que se utilizará para obtener las predicciones del punto de conexión. El valor de `accept_type` se pasa al `Accept` parámetro de la InvokeEndpointAPI de SageMaker IA.
  - Para la explicabilidad de la visión artificial, si `model_type` es “OBJECT_DETECTION”, `accept_type` toma el valor predeterminado **`application/json`**.
  - Para la explicabilidad del pronóstico de series temporales, el valor válido es **`application/json`**.
  - Para otros tipos de explicabilidad, los valores válidos son **`text/csv`**, **`application/jsonlines`** y **`application/json`**. Si no se proporciona un valor para `accept_type`, el valor predeterminado de `accept_type` es el valor del parámetro `content_type`.
- content_template: cadena de plantilla que se utiliza para construir la entrada del modelo a partir de los registros del conjunto de datos. El parámetro `content_template` solo se usa y es obligatorio si el valor del parámetro `content_type` es `application/jsonlines` o `application/json`.

  Si el parámetro `content_type` es `application/jsonlines`, la plantilla solo debe tener un marcador de posición, `$features`, que se sustituye por una lista de características en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si la plantilla es `"{\"myfeatures\":$features}"`, y si un registro tiene tres valores de característica numéricos: `1`, `2` y `3`, entonces el registro se enviará al modelo como JSON Lines `{"myfeatures":[1,2,3]}`.

  Cuando `content_type` es `application/json`, la plantilla puede tener un marcador de posición `$record` o `records`. Si el marcador de posición es `record`, se sustituye un único registro por un registro al que se le haya aplicado la plantilla de `record_template`. En este caso, solo se enviará un registro al modelo cada vez. Si el marcador de posición es `$records`, los registros se sustituyen por una lista de registros, cada uno con una plantilla proporcionada por `record_template`.
- record_template: cadena de plantilla que se utiliza para construir cada registro del modelo a partir de las instancias del conjunto de datos. Solo se usa y se requiere cuando `content_type` es `application/json`. La cadena de plantilla puede contener uno de los siguientes valores:
  - Un parámetro `$features` marcador de posición que se sustituye por una matriz de valores de características. Un marcador de posición opcional adicional puede sustituir los nombres de los encabezados de las columnas de características en `$feature_names`. Este marcador de posición opcional se sustituirá por una serie de nombres de características.

- Exactamente un marcador de posición `$features_kvp` que se sustituye por los pares clave-valor, el nombre de la característica y el valor de la característica.
- Una característica de la configuración `headers`. Por ejemplo, un nombre de característica `A`, anotado mediante la sintaxis del marcador de posición `"${A}"` se sustituirá por el valor de la característica correspondiente para `A`.

El valor para `record_template` se usa con `content_template` para construir la entrada del modelo. A continuación, se muestra un ejemplo de configuración que muestra cómo construir una entrada de modelo mediante una plantilla de contenido y registro.

En el siguiente ejemplo de código, los encabezados y las características se definen de la siguiente manera.

- `` `headers`:["A", "B"] ``
- `` `features`:[[0,1], [3,4]] ``

Un ejemplo de entrada del modelo sería el siguiente.

```
{
    "instances": [[0, 1], [3, 4]],
    "feature_names": ["A", "B"]
}
```

A continuación, se muestran el ejemplo `content_template` y los valores del parámetro `record_template` para construir el ejemplo anterior de entrada del modelo.

- `content_template: "{\"instances\": $records, \"feature_names\": $feature_names}"`
- `record_template: "$features"`

En el siguiente ejemplo de código, los encabezados y las características se definen de la siguiente manera.

```
[
    { "A": 0, "B": 1 },
    { "A": 3, "B": 4 },
]
```

A continuación, se muestran el ejemplo `content_template` y los valores del parámetro `record_template` para construir el ejemplo anterior de entrada del modelo.

- `content_template: "$records"`
- `record_template: "$features_kvp"`

A continuación, se muestra un ejemplo de código alternativo para construir la entrada del modelo del ejemplo anterior.

- `content_template: "$records"`
- `record_template: "{\"A\": \"${A}\", \"B\": \"${B}\"}"`

En el siguiente ejemplo de código, los encabezados y las características se definen de la siguiente manera.

```
{ "A": 0, "B": 1 }
```

Los valores de los parámetros content_template y record_template de ejemplo que se va a construir están arriba: a continuación, la entrada del modelo del ejemplo anterior.

- `content_template: "$record"`
- `record_template: "$features_kvp"`

Para obtener más ejemplos, consulte Solicitudes de punto de conexión para datos de series temporales.

- etiqueta: (opcional) cadena de índice o JMESPath expresión de enteros de base cero que se utiliza para extraer las etiquetas pronosticadas de la salida del modelo para el análisis de sesgo. Si el modelo es multiclase y el parámetro `label` extrae todas las etiquetas predichas de la salida del modelo, se aplica lo siguiente. Esta característica no es compatible con las series temporales.
  - El parámetro `probability` es necesario para obtener las probabilidades (o puntuaciones) correspondientes de la salida del modelo.
  - Se elige la etiqueta predicha de la puntuación más alta.

  El valor de `label` dependen del valor del parámetro accept_type de la siguiente manera.

  - Si `accept_type` es **`text/csv`**, entonces `label` es el índice de cualquier etiqueta predicha en la salida del modelo.
  - Si `accept_type` es **`application/jsonlines`** o**`application/json`**, entonces `label` es una JMESPath expresión que se aplica a la salida del modelo para obtener las etiquetas pronosticadas.

- label_headers: (opcional) una matriz de valores que la etiqueta puede incluir en el conjunto de datos. Si se solicita un análisis del sesgo, el parámetro `probability` también es necesario para obtener los valores de probabilidad (puntuaciones) correspondientes de la salida del modelo, y se elige la etiqueta predicha de la puntuación más alta. Si se solicita un análisis de explicabilidad, los encabezados de las etiquetas se utilizan para embellecer el informe de análisis. Se requiere un valor para `label_headers` para la explicabilidad de la visión artificial. Por ejemplo, en el caso de un problema de clasificación multiclase, si la etiqueta tiene tres valores posibles, **`bird`**, **`cat`** y **`dog`**, entonces `label_headers` se debe establecer en `["bird","cat","dog"]`.
- probabilidad: (opcional) un índice entero basado en cero o una cadena de JMESPath expresión que se utiliza para extraer probabilidades (puntuaciones) para el análisis de explicabilidad (pero no para la explicabilidad de las series temporales), o para elegir la etiqueta de predicción para el análisis de sesgo. El valor de `probability` dependen del valor del parámetro `accept_type` de la siguiente manera.
  - Si `accept_type` es **`text/csv`**, `probability` es el índice de las probabilidades (puntuaciones) en la salida del modelo. Si no se proporciona `probability`, toda la salida del modelo se toma como probabilidades (puntuaciones).
  - Si `accept_type` se trata de datos JSON (uno **`application/jsonlines`** u **`application/json`** otro), `probability` debe ser una JMESPath expresión que se utilice para extraer las probabilidades (puntuaciones) del resultado del modelo.
- time_series_predictor_config: (opcional) se usa solo para la explicabilidad de series temporales. Se utiliza para indicar al procesador SageMaker Clarify cómo analizar correctamente los datos a partir de los datos transferidos como URI de S3. `dataset_uri`
  - previsión: JMESPath expresión que se utiliza para extraer el resultado de la previsión.

Archivos de configuración del análisis de ejemplo

Las secciones siguientes contienen archivos de configuración de análisis de ejemplo para datos en formato CSV, formato JSON Lines y para el procesamiento de lenguaje natural (NLP), visión artificial (CV) y explicabilidad de las series temporales (TS).

Configuración del análisis para un conjunto de datos CSV

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar el análisis del sesgo y la explicabilidad para un conjunto de datos tabular en formato CSV. En estos ejemplos, el conjunto de datos entrante tiene cuatro columnas de características y una columna de etiquetas binarias, `Target`. El contenido del

conjunto de datos es el siguiente. Un valor de etiqueta de 1 indica un resultado positivo. La entrada de `dataset` procesamiento proporciona el conjunto de datos al trabajo de SageMaker Clarify.

```
"Target","Age","Gender","Income","Occupation"
0,25,0,2850,2
1,36,0,6585,0
1,22,1,1759,1
0,48,0,3446,1
...
```

Las siguientes secciones muestran cómo calcular las métricas de sesgo previas y posteriores al entrenamiento, los valores de SHAP y las gráficas de dependencia parcial (PDPs) que muestran la importancia de las características para un conjunto de datos en formato CSV.

Cálculo de todas las métricas de sesgo previas al entrenamiento

Este ejemplo de configuración muestra cómo medir si el conjunto de datos de muestra anterior está sesgado favorablemente hacia muestras con un valor de **`Gender`** de `0`. La siguiente configuración de análisis indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que calcule todas las métricas de sesgo previas al entrenamiento para el conjunto de datos.

```
{
    "dataset_type": "text/csv",
    "label": "Target",
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        }
    }
}
```

Cálculo de todas las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento

Puede calcular las métricas de sesgo previas al entrenamiento antes del entrenamiento. Sin embargo, debe tener un modelo entrenado para calcular las métricas de sesgo posteriores al

entrenamiento. El siguiente ejemplo de salida proviene de un modelo de clasificación binaria que genera datos en formato CSV. En este ejemplo de salida, cada fila contiene dos columnas. La primera columna contiene la etiqueta predicha y la segunda columna contiene el valor de probabilidad de esa etiqueta.

```
0,0.028986845165491
1,0.825382471084594
...
```

El siguiente ejemplo de configuración indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que calcule todas las métricas de sesgo posibles utilizando el conjunto de datos y las predicciones de la salida del modelo. En el ejemplo, el modelo se implementa en un punto final `your_endpoint` de SageMaker IA.

> **Note**
>
> En el siguiente código de ejemplo, los parámetros `content_type` y `accept_type` no están configurados. Por lo tanto, utilizan automáticamente el valor del parámetro dataset_type, que es `text/csv`.

```
{
    "dataset_type": "text/csv",
    "label": "Target",
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "post_training_bias": {
            "methods": "all"
        }
    },
    "predictor": {
```

```
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "label": 0
    }
}
```

Cálculo de los valores SHAP

El siguiente ejemplo de configuración del análisis indica al trabajo que calcule los valores SHAP, designando la columna `Target` como etiquetas y todas las demás columnas como características.

```
{
    "dataset_type": "text/csv",
    "label": "Target",
    "methods": {
        "shap": {
            "num_clusters": 1
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "probability": 1
    }
}
```

En este ejemplo, se omite el parámetro SHAP `baseline` y el valor del parámetro `num_clusters` es 1. Esto indica al procesador SageMaker Clarify que calcule una muestra de referencia de SHAP. En este ejemplo, la probabilidad se establece en 1. Esto indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que extraiga la puntuación de probabilidad de la segunda columna del resultado del modelo (mediante una indexación basada en cero).

Calcule las gráficas de dependencia parcial () PDPs

El siguiente ejemplo muestra cómo ver la importancia de la `Income` función en el informe de análisis mediante PDPs. El parámetro de informe indica al trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify que genere un informe. Una vez finalizado el trabajo, el informe generado se guarda como report.pdf en la ubicación `analysis_result`. El parámetro `grid_resolution` divide el rango de valores de las características en `10` buckets. En conjunto, los parámetros especificados en el siguiente ejemplo indican al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que genere un informe que contenga un gráfico PDP `Income` con `10` segmentos en el eje x. El eje y mostrará el impacto marginal de `Income` en las predicciones.

```
{
    "dataset_type": "text/csv",
    "label": "Target",
    "methods": {
        "pdp": {
            "features": ["Income"],
            "grid_resolution": 10
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "probability": 1
    },
}
```

Cálculo de las métricas de sesgo y de la importancia de las características

Puede combinar todos los métodos de los ejemplos de configuración anteriores en un único archivo de configuración de análisis y calcularlos todos en un solo trabajo. El siguiente ejemplo muestra una configuración de análisis con todos los pasos combinados.

En este ejemplo, el parámetro `probability` se establece `1` para indicar que las probabilidades están contenidas en la segunda columna (mediante la indexación basada en cero). Sin embargo, dado que el análisis del sesgo necesita una etiqueta predicha, el parámetro `probability_threshold` se establece en `0.5` para convertir la puntuación de probabilidad en una etiqueta binaria. En este ejemplo, el parámetro `top_k_features` del método de los gráficos de dependencia parcial `pdp` se establece en `2`. Esto indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que calcule las gráficas de dependencia parcial (PDPs) para las principales 2 entidades con los valores SHAP globales más altos.

```
{
    "dataset_type": "text/csv",
    "label": "Target",
    "probability_threshold": 0.5,
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
```

```
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "post_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "shap": {
            "num_clusters": 1
        },
        "pdp": {
            "top_k_features": 2,
            "grid_resolution": 10
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "probability": 1
    }
}
```

En lugar de implementar el modelo en un punto final, puede proporcionar el nombre de su modelo de SageMaker IA al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify mediante el parámetro. `model_name` En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar un modelo denominado **`your_model`**. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify creará un punto final oculto utilizando la configuración.

```
{
     ...
    "predictor": {
        "model_name": "your_model",
        "initial_instance_count": 1,
        "instance_type": "ml.m5.large",
        "probability": 1
    }
}
```

Configuración del análisis para un conjunto de datos JSON Lines

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar el análisis de sesgo y el análisis de explicabilidad para un conjunto de datos tabular en formato JSON Lines. En estos ejemplos, el conjunto de datos entrante tiene los mismos datos que en la sección anterior, pero están en el formato denso de líneas JSON de SageMaker IA. Cada línea es un objeto JSON válido. La clave “Features” apunta a una matriz de valores de características, y la clave “Label” apunta a la etiqueta de verdad fundamental. La entrada de procesamiento del «conjunto de datos» proporciona el conjunto de datos al trabajo de SageMaker Clarify. Para obtener más información sobre la líneas JSON, consulte Formato de solicitud JSONLINES.

```
{"Features":[25,0,2850,2],"Label":0}
{"Features":[36,0,6585,0],"Label":1}
{"Features":[22,1,1759,1],"Label":1}
{"Features":[48,0,3446,1],"Label":0}
...
```

Las siguientes secciones muestran cómo calcular las métricas de sesgo previas y posteriores al entrenamiento, los valores de SHAP y las gráficas de dependencia parcial (PDPs) que muestran la importancia de las características para un conjunto de datos en formato JSON Lines.

Cálculo de las métricas de sesgo previas al entrenamiento

Especifique la etiqueta, las características, el formato y los métodos para medir las métricas de sesgo previas al entrenamiento con un valor `Gender` de `0`. En el siguiente ejemplo, el parámetro `headers` proporciona primero los nombres de las características. El nombre de la etiqueta se proporciona en último lugar. Por convención, el último encabezado es el encabezado de la etiqueta.

El `features` parámetro se establece en la JMESPath expresión «Características» para que el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify pueda extraer la matriz de entidades de cada registro. El `label` parámetro se establece en la JMESPath expresión «Etiqueta» para que el trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify pueda extraer la etiqueta fundamental de cada registro. Utilice un nombre de faceta para especificar el atributo sensible, como se indica a continuación.

```
{
    "dataset_type": "application/jsonlines",
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"],
    "label": "Label",
    "features": "Features",
```

```
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        }
    }
}
```

Cálculo de todas las métricas de sesgo

Debe tener un modelo entrenado para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. El siguiente ejemplo proviene de un modelo de clasificación binaria que genera datos en formato JSON Lines en el formato del ejemplo. Cada fila de la salida del modelo es un objeto JSON válido. La clave `predicted_label` apunta a la etiqueta predicha y la clave `probability` apunta al valor de probabilidad.

```
{"predicted_label":0,"probability":0.028986845165491}
{"predicted_label":1,"probability":0.825382471084594}
...
```

Puede implementar el modelo en un punto final de SageMaker IA denominado`your_endpoint`. El siguiente ejemplo de configuración de análisis indica al trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify que calcule todas las métricas de sesgo posibles tanto para el conjunto de datos como para el modelo. En el ejemplo, los parámetros `content_type` y `accept_type` no están definidos. Por lo tanto, utilizan automáticamente el valor del parámetro dataset_type, que es `application/jsonlines`. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify usa el `content_template` parámetro para componer la entrada del modelo, reemplazando el `$features` marcador de posición por una matriz de características.

```
{
    "dataset_type": "application/jsonlines",
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"],
    "label": "Label",
    "features": "Features",
```

```
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "post_training_bias": {
            "methods": "all"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "{\"Features\":$features}",
        "label": "predicted_label"
    }
}
```

Cálculo de los valores SHAP

Como el análisis SHAP no necesita una etiqueta de verdad fundamental, se omite el parámetro `label`. En este ejemplo, también se omite el parámetro `headers`. Por lo tanto, el SageMaker trabajo de procesamiento de Clarify debe generar marcadores de posición con nombres genéricos, como `column_0` o `column_1` para encabezados de entidades, y `label0` para un encabezado de etiqueta. Puede especificar valores para `headers` y para `label` a fin de mejorar la legibilidad del resultado del análisis. Como el parámetro de probabilidad está establecido en JMESPath expresión`probability`, el valor de probabilidad se extraerá de la salida del modelo. A continuación se muestra un ejemplo para calcular valores SHAP.

```
{
    "dataset_type": "application/jsonlines",
    "features": "Features",
    "methods": {
        "shap": {
            "num_clusters": 1
        }
    },
    "predictor": {
```

```
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "{\"Features\":$features}",
        "probability": "probability"
    }
}
```

Calcule las gráficas de dependencia parcial () PDPs

El siguiente ejemplo muestra cómo ver la importancia de los “ingresos” en el PDP. En este ejemplo, no se proporcionan los encabezados de las características. Por lo tanto, el parámetro `features` del método pdp debe utilizar un índice de base cero para hacer referencia a la ubicación de la columna de características. El parámetro `grid_resolution` divide el rango de valores de las características en `10` buckets. En conjunto, los parámetros del ejemplo indican al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que genere un informe que contenga un gráfico PDP `Income` con `10` segmentos en el eje x. El eje y mostrará el impacto marginal de `Income` en las predicciones.

```
{
    "dataset_type": "application/jsonlines",
    "features": "Features",
    "methods": {
        "pdp": {
            "features": [2],
            "grid_resolution": 10
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "{\"Features\":$features}",
        "probability": "probability"
    }
}
```

Cálculo de las métricas de sesgo y de la importancia de las características

Puede combinar todos los métodos anteriores en un único archivo de configuración de análisis y calcularlos todos en un solo trabajo. El siguiente ejemplo muestra una configuración de análisis con todos los pasos combinados. En el ejemplo, el parámetro `probability` está definido. Dado que el análisis del sesgo necesita una etiqueta predicha, el parámetro `probability_threshold`

se establece en `0.5` para convertir la puntuación de probabilidad en una etiqueta binaria. En este ejemplo, el parámetro `top_k_features` del método pdp se establece en 2. Esto indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que calcule las 2 entidades principales con PDPs los valores de SHAP globales más altos.

```
{
    "dataset_type": "application/jsonlines",
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"],
    "label": "Label",
    "features": "Features",
    "probability_threshold": 0.5,
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "post_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "shap": {
            "num_clusters": 1
        },
        "pdp": {
            "top_k_features": 2,
            "grid_resolution": 10
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "{\"Features\":$features}",
        "probability": "probability"
    }
}
```

Configuración del análisis para un conjunto de datos JSON

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar el análisis del sesgo y la explicabilidad para un conjunto de datos tabular en formato JSON. En estos ejemplos, el conjunto de datos entrante tiene los mismos datos que en la sección anterior, pero están en el formato denso SageMaker AI JSON. Para obtener más información sobre la líneas JSON, consulte Formato de solicitud JSONLINES.

Toda la solicitud de entrada es un formato JSON válido, donde la estructura externa es una lista y cada elemento son los datos de un registro. Dentro de cada registro, la clave `Features` apunta a una matriz de valores de características, y la clave `Label` apunta a la etiqueta de verdad fundamental. La entrada de `dataset` procesamiento proporciona el conjunto de datos al trabajo de SageMaker Clarify.

```
[
    {"Features":[25,0,2850,2],"Label":0},
    {"Features":[36,0,6585,0],"Label":1},
    {"Features":[22,1,1759,1],"Label":1},
    {"Features":[48,0,3446,1],"Label":0},
    ...
]
```

Las siguientes secciones muestran cómo calcular las métricas de sesgo previas y posteriores al entrenamiento, los valores de SHAP y las gráficas de dependencia parcial (PDPs) que muestran la importancia de las características para un conjunto de datos en formato JSON Lines.

Cálculo de las métricas de sesgo previas al entrenamiento

Especifique la etiqueta, las características, el formato y los métodos para medir las métricas de sesgo previas al entrenamiento con un valor `Gender` de `0`. En el siguiente ejemplo, el parámetro `headers` proporciona primero los nombres de las características. El nombre de la etiqueta se proporciona en último lugar. En el caso de los conjuntos de datos JSON, el último encabezado es el encabezado de la etiqueta.

El `features` parámetro se establece en la JMESPath expresión que extrae una matriz o matriz 2D. Cada fila de esta matriz debe contener la lista de `Features` para cada registro. El `label` parámetro se establece en una JMESPath expresión que extrae una lista de etiquetas de verdad fundamental. Cada elemento de esta lista debe contener la etiqueta de un registro.

Utilice un nombre de faceta para especificar el atributo sensible, como se indica a continuación.

```
{
    "dataset_type": "application/json",
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"],
    "label": "[*].Label",
    "features": "[*].Features",
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        }
    }
}
```

Cálculo de todas las métricas de sesgo

Debe tener un modelo entrenado para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. El siguiente ejemplo de código proviene de un modelo de clasificación binaria que genera datos en formato JSON en el formato del ejemplo. En el ejemplo, cada uno de los elementos en `predictions` es el resultado de la predicción de un registro. El código de ejemplo contiene la clave `predicted_label`, que apunta a la etiqueta predicha, y la clave `probability` que apunta al valor de probabilidad.

```
{
    "predictions": [
        {"predicted_label":0,"probability":0.028986845165491},
        {"predicted_label":1,"probability":0.825382471084594},
        ...
    ]
}
```

Puede implementar el modelo en un punto final de SageMaker IA denominado`your_endpoint`.

En el siguiente ejemplo, los parámetros `content_type` y `accept_type` no están configurados. Por lo tanto, `content_type` y `accept_type` utilizan automáticamente el valor del parámetro `dataset_type`, que es `application/json`. A continuación SageMaker , el trabajo de

procesamiento de Clarify utiliza el `content_template` parámetro para componer la entrada del modelo.

En el siguiente ejemplo, la entrada del modelo se compone a través de la sustitución del marcador de posición `$records` por una matriz de registros. A continuación, el parámetro `record_template` compone la estructura JSON de cada registro y reemplaza el marcador de posición `$features` por la matriz de características de cada registro.

El siguiente ejemplo de configuración de análisis indica al trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify que calcule todas las métricas de sesgo posibles tanto para el conjunto de datos como para el modelo.

```
{
    "dataset_type": "application/json",
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"],
    "label": "[*].Label",
    "features": "[*].Features",
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "post_training_bias": {
            "methods": "all"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "$records",
        "record_template": "{\"Features\":$features}",
        "label": "predictions[*].predicted_label"
    }
}
```

Cálculo de los valores SHAP

No es necesario especificar una etiqueta para el análisis SHAP. En el siguiente ejemplo, el parámetro `headers` no está configurado. Por lo tanto, el SageMaker trabajo de procesamiento de Clarify generará marcadores de posición con nombres genéricos, como `column_0` o `column_1` para encabezados de entidades, y `label0` para un encabezado de etiqueta. Puede especificar valores para `headers` y para `label` a fin de mejorar la legibilidad del resultado del análisis.

En el siguiente ejemplo de configuración, el parámetro de probabilidad se establece en una JMESPath expresión que extrae las probabilidades de cada predicción para cada registro. A continuación se muestra un ejemplo para calcular valores SHAP.

```
{
    "dataset_type": "application/json",
    "features": "[*].Features",
    "methods": {
        "shap": {
            "num_clusters": 1
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "$records",
        "record_template": "{\"Features\":$features}",
        "probability": "predictions[*].probability"
    }
}
```

Calcule las gráficas de dependencia parcial () PDPs

El siguiente ejemplo muestra cómo ver la importancia de una característica en PDPs. En el ejemplo, no se proporcionan los encabezados de las características. Por lo tanto, el parámetro `features` del método pdp debe utilizar un índice de base cero para hacer referencia a la ubicación de la columna de características. El parámetro `grid_resolution` divide el rango de valores de las características en `10` buckets.

En conjunto, los parámetros del siguiente ejemplo indican al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que genere un informe que contenga un gráfico PDP `Income` con `10` segmentos en el eje x. El eje y muestra el impacto marginal de `Income` en las predicciones.

El siguiente ejemplo de configuración muestra cómo ver la importancia de encendido. `Income` PDPs

```
{
    "dataset_type": "application/json",
    "features": "[*].Features",
    "methods": {
        "pdp": {
            "features": [2],
            "grid_resolution": 10
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "$records",
        "record_template": "{\"Features\":$features}",
        "probability": "predictions[*].probability"
    }
}
```

Cálculo de las métricas de sesgo y de la importancia de las características

Puede combinar todos los métodos de configuración anteriores en un único archivo de configuración de análisis y calcularlos todos en un solo trabajo. El siguiente ejemplo muestra una configuración de análisis con todos los pasos combinados.

En el ejemplo, el parámetro `probability` está definido. Como el análisis del sesgo necesita una etiqueta predicha, el parámetro `probability_threshold` se establece en `0.5` para convertir la puntuación de probabilidad en una etiqueta binaria. En este ejemplo, el parámetro `top_k_features` del método pdp se establece en 2. Esto indica al trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify que calcule PDPs las principales 2 entidades con los valores SHAP globales más altos.

```
{
    "dataset_type": "application/json",
    "headers": ["Age","Gender","Income","Occupation","Target"],
    "label": "[*].Label",
    "features": "[*].Features",
    "probability_threshold": 0.5,
    "label_values_or_threshold": [1],
    "facet": [
        {
```

```
            "name_or_index": "Gender",
            "value_or_threshold": [0]
        }
    ],
    "methods": {
        "pre_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "post_training_bias": {
            "methods": "all"
        },
        "shap": {
            "num_clusters": 1
        },
        "pdp": {
            "top_k_features": 2,
            "grid_resolution": 10
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "endpoint_name": "your_endpoint",
        "content_template": "$records",
        "record_template": "{\"Features\":$features}",
        "probability": "predictions[*].probability"
    }
}
```

Configuración del análisis para la explicabilidad del procesamiento de lenguaje natural

El siguiente ejemplo muestra un archivo de configuración del análisis para calcular la importancia de las características en el procesamiento de lenguaje natural (NLP). En este ejemplo, el conjunto de datos entrante es un conjunto de datos tabular en formato CSV, con una columna de etiqueta binaria y dos columnas de características, de la siguiente manera. El conjunto de datos se proporciona al trabajo de SageMaker Clarify mediante el parámetro de entrada `dataset` de procesamiento.

```
0,2,"They taste gross"
1,3,"Flavor needs work"
1,5,"Taste is awful"
0,1,"The worst"
```

```
...
```

En este ejemplo, se entrenó un modelo de clasificación binaria en el conjunto de datos anterior. El modelo acepta datos CSV y genera una puntuación única entre `0` y `1`, de la siguiente manera.

```
0.491656005382537
0.569582343101501
...
```

El modelo se utiliza para crear un modelo de SageMaker IA denominado «your_model». La siguiente configuración de análisis muestra cómo ejecutar un análisis de explicabilidad simbólica utilizando el modelo y el conjunto de datos. El parámetro `text_config` activa el análisis de explicabilidad del NLP. El parámetro `granularity` indica que el análisis debe analizar los tokens.

En inglés, cada token es una palabra. El siguiente ejemplo también muestra cómo proporcionar una instancia de “referencia” SHAP in situ con una “valoración” media de 4. Se utiliza un token de máscara especial “[MASK]” para reemplazar un token (palabra) en “Comments”. En este ejemplo también se utiliza un tipo de instancia de punto de conexión de GPU para acelerar las inferencias.

```
{
    "dataset_type": "text/csv",
    "headers": ["Target","Rating","Comments"]
    "label": "Target",
    "methods": {
        "shap": {
            "text_config": {
                "granularity": "token",
                "language": "english"
            }
            "baseline": [[4,"[MASK]"]],
        }
    },
    "predictor": {
        "model_name": "your_nlp_model",
        "initial_instance_count": 1,
        "instance_type": "ml.g4dn.xlarge"
    }
}
```

Configuración del análisis para facilitar la explicación de la visión artificial

El siguiente ejemplo muestra un archivo de configuración de análisis que calcula la importancia de las características para la visión artificial. En este ejemplo, el conjunto de datos de entrada consta de imágenes JPEG. El conjunto de datos se proporciona al trabajo de SageMaker Clarify mediante el parámetro de entrada `dataset` de procesamiento. El ejemplo muestra cómo configurar un análisis de explicabilidad mediante un modelo de clasificación de SageMaker imágenes. En el ejemplo, un modelo denominado `your_cv_ic_model` se ha entrenado para clasificar los animales de las imágenes JPEG de entrada.

```
{
    "dataset_type": "application/x-image",
    "methods": {
        "shap": {
             "image_config": {
                "model_type": "IMAGE_CLASSIFICATION",
                 "num_segments": 20,
                "segment_compactness": 10
             }
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "model_name": "your_cv_ic_model",
        "initial_instance_count": 1,
        "instance_type": "ml.p2.xlarge",
        "label_headers": ["bird","cat","dog"]
    }
}
```

Para obtener más información sobre la clasificación de imágenes, consulte Clasificación de imágenes - MXNet.

En este ejemplo, un modelo de detección de objetos basado en la SageMaker IA `your_cv_od_model` se basa en las mismas imágenes JPEG para identificar los animales que aparecen en ellas. En el siguiente ejemplo se muestra cómo configurar un análisis de explicabilidad para el modelo de detección de objetos.

```
{
```

```
    "dataset_type": "application/x-image",
    "probability_threshold": 0.5,
    "methods": {
        "shap": {
             "image_config": {
                "model_type": "OBJECT_DETECTION",
                 "max_objects": 3,
                "context": 1.0,
                "iou_threshold": 0.5,
                 "num_segments": 20,
                "segment_compactness": 10
             }
        },
        "report": {
            "name": "report"
        }
    },
    "predictor": {
        "model_name": "your_cv_od_model",
        "initial_instance_count": 1,
        "instance_type": "ml.p2.xlarge",
        "label_headers": ["bird","cat","dog"]
    }
}
```

Configuración de análisis para la explicabilidad del modelo de previsión de series temporales

El siguiente ejemplo muestra un archivo de configuración de análisis que calcula la importancia de las características para una serie temporal (TS). En este ejemplo, el conjunto de datos entrante es un conjunto de datos de serie temporal en formato JSON con un conjunto de características de covariables dinámicas y estáticas. El parámetro de entrada de procesamiento del conjunto de datos proporciona el conjunto de datos al trabajo de SageMaker Clarify`dataset_uri`.

```
[
    {
        "item_id": "item1",
        "timestamp": "2019-09-11",
        "target_value": 47650.3,
        "dynamic_feature_1": 0.4576,
        "dynamic_feature_2": 0.2164,
        "dynamic_feature_3": 0.1906,
        "static_feature_1": 3,
        "static_feature_2": 4
```

```
    },
    {
        "item_id": "item1",
        "timestamp": "2019-09-12",
        "target_value": 47380.3,
        "dynamic_feature_1": 0.4839,
        "dynamic_feature_2": 0.2274,
        "dynamic_feature_3": 0.1889,
        "static_feature_1": 3,
        "static_feature_2": 4
    },
    {
        "item_id": "item2",
        "timestamp": "2020-04-23",
        "target_value": 35601.4,
        "dynamic_feature_1": 0.5264,
        "dynamic_feature_2": 0.3838,
        "dynamic_feature_3": 0.4604,
        "static_feature_1": 1,
        "static_feature_2": 2
    },
]
```

En las siguientes secciones, se explica cómo calcular las atribuciones de características para un modelo de pronóstico con el algoritmo de valores asimétricos de Shapley para un conjunto de datos JSON.

Cálculo de las explicaciones de los modelos de previsión de series temporales

El siguiente ejemplo de configuración de análisis muestra las opciones que utiliza el trabajo para calcular las explicaciones de los modelos de previsión de series temporales.

```
{
    'dataset_type': 'application/json',
    'dataset_uri': 'DATASET_URI',
    'methods': {
        'asymmetric_shapley_value': {
            'baseline': {
                "related_time_series": "zero",
                "static_covariates": {
                    "item1": [0, 0], "item2": [0, 0]
                },
                "target_time_series": "zero"
```

```
            },
            'direction': 'chronological',
            'granularity': 'fine_grained',
            'num_samples': 10
        },
        'report': {'name': 'report', 'title': 'Analysis Report'}
    },
    'predictor': {
        'accept_type': 'application/json',
        'content_template': '{"instances": $records}',
        'endpoint_name': 'ENDPOINT_NAME',
        'content_type': 'application/json',
        'record_template': '{
            "start": $start_time,
            "target": $target_time_series,
            "dynamic_feat": $related_time_series,
            "cat": $static_covariates
        }',
        'time_series_predictor_config': {'forecast': 'predictions[*].mean[:2]'}
    },
    'time_series_data_config': {
        'dataset_format': 'timestamp_records',
        'item_id': '[].item_id',
        'related_time_series': ['[].dynamic_feature_1', '[].dynamic_feature_2',
 '[].dynamic_feature_3'],
        'static_covariates': ['[].static_feature_1', '[].static_feature_2'],
        'target_time_series': '[].target_value',
        'timestamp': '[].timestamp'
    }
}
```

Configuración de la explicabilidad de series temporales

En el ejemplo anterior se utiliza `asymmetric_shapley_value` en `methods` para definir los argumentos de explicabilidad de las series temporales, como la referencia, la dirección, el nivel de detalle y el número de muestras. Los valores de referencia se establecen para los tres tipos de datos: series temporales relacionadas, covariables estáticas y series temporales objetivo. Estos campos indican al procesador SageMaker Clarify que calcule las atribuciones de las características de un elemento a la vez.

Configuración del predictor

Puede controlar completamente la estructura de carga útil que envía el procesador SageMaker Clarify mediante la sintaxis. JMESPath En el ejemplo anterior, la configuración `predictor` indica a Clarify que añada los registros a `'{"instances": $records}'`, donde cada registro se define con los argumentos dados para `record_template` en el ejemplo. Tenga en cuenta que `$start_time`, `$target_time_series`, `$related_time_series` y `$static_covariates` son símbolos internos que se utilizan para asignar los valores del conjunto de datos a los valores de las solicitudes de punto de conexión.

Del mismo modo, el atributo `forecast` de `time_series_predictor_config` se utiliza para extraer la previsión del modelo a partir de la respuesta del punto de conexión. Por ejemplo, la respuesta del lote del punto de conexión puede ser:

```
{
    "predictions": [
        {"mean": [13.4, 3.6, 1.0]},
        {"mean": [23.0, 4.7, 3.0]},
        {"mean": [3.4, 5.6, 2.0]}
    ]
}
```

Supongamos que especifica la siguiente configuración de predictores de series temporales:

```
'time_series_predictor_config': {'forecast': 'predictions[*].mean[:2]'}
```

El valor de la previsión se analiza de la siguiente manera:

```
[
    [13.4, 3.6],
    [23.0, 4.7],
    [3.4, 5.6]
]
```

Configuración de datos

Utilice el `time_series_data_config` atributo para indicar al procesador SageMaker Clarify que analice los datos correctamente a partir de los datos transferidos como URI de S3. `dataset_uri`

Guía de compatibilidad de formatos de datos

Esta guía describe los tipos de formato de datos que son compatibles con los trabajos de procesamiento SageMaker de Clarify. Los tipos de formatos de datos compatibles incluyen las extensiones de archivo, la estructura de datos y los requisitos o restricciones específicos para los conjuntos de datos tabulares, de imágenes y de series temporales. Esta guía también muestra cómo comprobar si su conjunto de datos cumple con estos requisitos.

En un nivel superior, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify sigue el modelo de entrada-proceso-salida para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de características. Consulte los siguientes ejemplos para obtener detalles.

La entrada al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify consiste en lo siguiente:

- El conjunto de datos que se va a analizar.
- La configuración del análisis. Para obtener más información acerca de cómo configurar un análisis, consulte Archivos de configuración del análisis.

Durante la etapa de procesamiento, SageMaker Clarify calcula las métricas de sesgo y las atribuciones de características. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify completa los siguientes pasos en el backend:

- El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify analiza la configuración de análisis y carga el conjunto de datos.
- Para calcular las métricas de sesgo y las atribuciones de características posteriores al entrenamiento, el trabajo requiere predicciones del modelo a partir de su modelo. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify serializa los datos y los envía como una solicitud a su modelo, que se implementa en un punto final de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA. Después de eso, el trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify extrae las predicciones de la respuesta.
- El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify realiza el análisis de sesgo y explicabilidad y, a continuación, genera los resultados.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los SageMaker trabajos de procesamiento de Clarify .

El parámetro que utilice para especificar el formato de los datos depende del lugar en el flujo de procesamiento donde se utilicen los datos, de la siguiente manera:

- Para un conjunto de datos de entrada, utilice el parámetro `dataset_type` para especificar el formato o el tipo MIME.
- Para una solicitud a un punto de conexión, utilice el parámetro `content_type` para especificar el formato.
- Para una respuesta de un punto de conexión, utilice el parámetro `accept_type` para especificar el formato.

El conjunto de datos de entrada, la solicitud y la respuesta hacia y desde el punto de conexión no requieren el mismo formato. Por ejemplo, puede usar un conjunto de datos Parquet con una carga de solicitud CSV y una carga de respuesta JSON Lines si se cumplen las siguientes condiciones.

- El análisis está configurado correctamente.
- El modelo admite los formatos de solicitud y respuesta.

> **Note**
>
> Si `accept_type` se proporcionan `content_type` o no, el contenedor SageMaker Clarify deduce la y. `content_type` `accept_type`

Temas

- Datos tabulares
- Requisitos de datos de imágenes
- Datos de serie temporal

Datos tabulares

Los datos tabulares se refieren a los datos que se pueden cargar en un marco de datos bidimensional. En el marco, cada fila representa un registro y cada registro tiene una o más columnas. Los valores de cada celda del marco de datos pueden ser de tipo numérico, categórico o de texto.

Requisitos previos del conjunto de datos tabular

Antes del análisis, se deben haber aplicado todos los pasos de preprocesamiento necesarios al conjunto de datos. Esto incluye la limpieza de datos o la ingeniería de características.

Puede proporcionar uno o varios conjuntos de datos. Si proporciona varios conjuntos de datos, utilice lo siguiente para identificarlos en el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify.

- Utilice una configuración con ProcessingInputnombre `dataset` o de análisis `dataset_uri` para especificar el conjunto de datos principal. Para obtener más información sobre `dataset_uri`, consulte la lista de parámetros en Archivos de configuración del análisis.
- Utilice el parámetro `baseline` proporcionado en el archivo de configuración del análisis. El conjunto de datos de referencia es necesario para el análisis SHAP. Para obtener más información sobre el archivo de configuración del análisis, incluidos ejemplos, consulte Archivos de configuración del análisis.

En la siguiente tabla se enumeran los formatos de datos compatibles, sus extensiones de archivo y los tipos MIME.

Formato de los datos	Extensión de archivo	Tipo MIME
CSV	csv	`text/csv`
Líneas de JSON	jsonl	`application/jsonlines`
JSON	json	`application/json`
Parquet	parquet	"application/x-parquet"

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de conjuntos de datos tabulares en los formatos CSV, JSON Lines y Apache Parquet.

Requisitos previos del conjunto de datos tabular en formato CSV

El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify está diseñado para cargar archivos de datos CSV en el dialecto csv.excel. Sin embargo, es lo suficientemente flexible como para admitir otros terminadores de línea, incluidos `\n` y `\r`.

Por motivos de compatibilidad, todos los archivos de datos CSV proporcionados al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify deben estar codificados en UTF-8.

Si el conjunto de datos no contiene una fila de encabezado, haga lo siguiente:

- Defina la etiqueta de configuración del análisis en el índice `0`. Esto significa que la primera columna es la etiqueta de verdad fundamental.
- Si se ha establecido el parámetro `headers`, configure `label` en el encabezado de la columna de etiquetas para indicar la ubicación de la columna de etiquetas. Todas las demás columnas se designan como características.

  A continuación, se muestra un ejemplo de conjunto de datos que no contiene una fila de encabezado.

```
1,5,2.8,2.538,This is a good product
0,1,0.79,0.475,Bad shopping experience
...
```

Si los datos contienen una fila de encabezado, defina el parámetro `label` en el índice `0`. Para indicar la ubicación de la columna de etiquetas, utilice el encabezado de la etiqueta de verdad fundamental `Label`. Todas las demás columnas se designan como características.

A continuación, se muestra un ejemplo de conjunto de datos que contiene una fila de encabezado.

```
Label,Rating,A12,A13,Comments
1,5,2.8,2.538,This is a good product
0,1,0.79,0.475,Bad shopping experience
...
```

Requisitos previos del conjunto de datos tabular en formato JSON

JSON es un formato flexible para representar datos estructurados que contienen cualquier nivel de complejidad. La compatibilidad SageMaker de Clarify con JSON no se limita a ningún formato específico y, por lo tanto, permite formatos de datos más flexibles en comparación con los conjuntos de datos en formatos CSV o JSON Lines. Esta guía muestra cómo establecer una configuración de análisis para datos tabulares en formato JSON.

> **Note**
>
> Para garantizar la compatibilidad, todos los archivos de datos JSON proporcionados al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify deben estar codificados en UTF-8.

El siguiente es un ejemplo de datos de entrada con registros que contienen una clave de nivel superior, una lista de características y una etiqueta.

```
[
    {"features":[1,5,2.8,2.538,"This is a good product"],"label":1},
    {"features":[0,1,0.79,0.475,"Bad shopping experience"],"label":0},
    ...
]
```

Un ejemplo de análisis de configuración para el conjunto de datos de ejemplo de entrada anterior debe establecer los siguientes parámetros:

- El `label` parámetro debe usar la JMESPathexpresión `[*].label` para extraer la etiqueta de verdad fundamental de cada registro del conjunto de datos. La JMESPath expresión debe generar una lista de etiquetas en la que la etiqueta «i» se corresponda con la «i» del registro.
- El `features` parámetro debe usar la JMESPath expresión `[*].features` para extraer una matriz de características para cada registro del conjunto de datos. La JMESPath expresión debe producir una matriz o matriz 2D en la que la fila i contenga los valores de las entidades correspondientes al registro i th.

  El siguiente es un ejemplo de datos de entrada con registros que contienen una clave de nivel superior y una clave anidada que contiene una lista de características y etiquetas para cada registro.

```
{
    "data": [
        {"features":[1,5,2.8,2.538,"This is a good product"],"label":1}},
        {"features":[0,1,0.79,0.475,"Bad shopping experience"],"label":0}}
    ]
}
```

Un ejemplo de análisis de configuración para el conjunto de datos de ejemplo de entrada anterior debe establecer los siguientes parámetros:

- El `label` parámetro usa la JMESPathexpresión `data[*].label` para extraer la etiqueta de verdad fundamental de cada registro del conjunto de datos. La JMESPath expresión debe generar una lista de etiquetas en la que la etiqueta es para el registro.

- El `features` parámetro usa la JMESPath expresión `data[*].features` para extraer la matriz de características de cada registro del conjunto de datos. La JMESPath expresión debe producir una matriz o matriz 2D en la que la fila i contenga los valores de las entidades del registro i th.

Requisitos previos del conjunto de datos tabular en formato JSON Lines

JSON Lines es un formato de texto para representar datos estructurados en el que cada línea es un objeto JSON válido. Actualmente, los trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify solo admiten líneas JSON de formato denso de SageMaker IA. Para cumplir con el formato requerido, todas las características de un registro deben aparecer en una única matriz JSON. Para obtener más información sobre la líneas JSON, consulte Formato de solicitud JSONLINES.

> **Note**
>
> Todos los archivos de datos de JSON Lines proporcionados al trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify deben estar codificados en UTF-8 para garantizar la compatibilidad.

El siguiente es un ejemplo de cómo establecer una configuración de análisis para un registro que contiene una clave de nivel superior y una lista de elementos.

```
{"features":[1,5,2.8,2.538,"This is a good product"],"label":1}
{"features":[0,1,0.79,0.475,"Bad shopping experience"],"label":0}
...
```

El análisis de configuración para el ejemplo de conjunto de datos anterior debe establecer los siguientes parámetros:

- Para indicar la ubicación de la etiqueta fundamental, el parámetro `label` debe ajustarse a la JMESPath expresión. `label`
- Para indicar la ubicación de la matriz de características, el parámetro `features` debe ajustarse a la JMESPath expresión`features`.

El siguiente es un ejemplo de cómo establecer una configuración de análisis para un registro que contiene una clave de nivel superior y una clave anidada que contiene una lista de elementos.

```
{"data":{"features":[1,5,2.8,2.538,"This is a good product"],"label":1}}
```

```
{"data":{"features":[0,1,0.79,0.475,"Bad shopping experience"],"label":0}}
...
```

El análisis de configuración para el ejemplo de conjunto de datos anterior debe establecer los siguientes parámetros:

- El parámetro `label` debe ajustarse a la JMESPath expresión `data.label` para indicar la ubicación de la etiqueta de verdad fundamental.
- El parámetro `features` debe ajustarse a la JMESPath expresión `data.features` para indicar la ubicación de la matriz de características.

Requisitos previos del conjunto de datos tabular en formato Parquet

Parquet es un formato de datos binarios orientado a columnas. Actualmente, los trabajos SageMaker de procesamiento de Clarify admiten la carga de archivos de datos de Parquet solo cuando el número de instancias de procesamiento es igual1.

Como los trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify no admiten la solicitud de punto final ni la respuesta del punto final en formato Parquet, debe especificar el formato de datos de la solicitud de punto final configurando el parámetro `content_type` de configuración del análisis en un formato compatible. Para obtener más información, consulta `content_type` en Archivos de configuración del análisis.

Los datos de Parquet deben tener nombres de columna con formato de cadena. Utilice el parámetro `label` de configuración del análisis para establecer el nombre de la columna de etiquetas para indicar la ubicación de las etiquetas de verdad fundamental. Todas las demás columnas se designan como características.

Solicitudes de punto de conexión para datos tabulares

Para obtener predicciones de modelos para el análisis de sesgos y el análisis de la importancia de las características después del entrenamiento, los trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify serializan los datos tabulares en bytes y los envían a un punto final de inferencia como carga útil de solicitud. Estos datos tabulares se obtienen del conjunto de datos de entrada o se generan. Si se trata de datos sintéticos, los genera el explicador para el análisis SHAP o el análisis PDP.

El formato de datos de la carga de solicitud debe especificarse mediante el parámetro `content_type` de configuración del análisis. Si no se proporciona el parámetro, el trabajo de

procesamiento SageMaker de Clarify utilizará el valor del `dataset_type` parámetro como tipo de contenido. Para obtener más información acerca de `content_type` o `dataset_type`, consulte Archivos de configuración del análisis.

En las siguientes secciones se muestran ejemplos de solicitudes de punto de conexión en los formatos CSV y JSON Lines.

Solicitud de punto de conexión en formato CSV

El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify puede serializar datos en formato CSV (tipo MIME:`text/csv`). En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cargas de solicitud serializadas.

Carga de solicitud de punto de conexión (representación de cadena)	Comentarios
'1,2,3,4'	Registro único (cuatro características numéricas).
'1,2,3,4\n5,6,7,8'	Dos registros, separados por un salto de línea '\n'.
'"Este es un buen producto",5'	Registro único (una característica de texto y una característica numérica).
'"Este es un buen producto",5\n"Mala experienc ia de compra",1'	Dos registros.

Solicitud de punto de conexión en formato JSON Lines

El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify puede serializar datos en un formato denso de líneas JSON de SageMaker IA (tipo MIME:). `application/jsonlines` Para obtener más información sobre la líneas JSON, consulte Formato de solicitud JSONLINES.

Para transformar los datos tabulares en datos JSON, proporcione una cadena de plantilla al parámetro de configuración del análisis `content_template`. Para obtener más información sobre `content_template` consulte Archivos de configuración del análisis. En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cargas de solicitud JSON Lines serializadas.

Carga de solicitud de punto de conexión (representación de cadena)	Comentarios
'{"datos":{"características":[1,2,3,4]}}'	Registro único. En este caso, la plantilla se parece a `'{"data":{"features": $features}}'` y `$features` se sustituye por la lista de características `[1,2,3,4]` .
'{"datos":{"características":[1,2,3,4]}}\n{"datos": {"características":[5,6,7,8]}}'	Dos registros.
'{"características":["Este es un buen producto" ,5]}'	Registro único. En este caso, la plantilla se parece a `'{"features":$features}'` y $features se reemplaza por la lista de caracterí sticas `["This is a good product",5]` .
'{"características":["Este es un buen producto" ,5]}\n{"características":["Mala experiencia de compra",1]}'	Dos registros.

Solicitud de punto de conexión está en formato JSON

Un trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify puede serializar datos en estructuras JSON arbitrarias (tipo MIME:). `application/json` Para ello, debe proporcionar una cadena de plantilla al parámetro de configuración del análisis `content_template`. El trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify lo utiliza para construir la estructura JSON externa. También debe proporcionar una cadena de plantilla para `record_template`, que se utilizará para construir la estructura JSON de cada registro. Para obtener más información sobre `content_template` y `record_template`, consulte Archivos de configuración del análisis.

> **Note**
>
> Como `content_template` y `record_template` son parámetros de cadena, cualquier carácter entre comillas dobles (") que forme parte de la estructura serializada de JSON debe anotarse como un carácter de escape en la configuración. Por ejemplo, si quiere evitar las comillas dobles en Python, puede introducir lo siguiente para `content_template`.

```
"{\"data\":{\"features\":$record}}}"
```

La siguiente tabla muestra ejemplos de cargas de solicitud JSON serializadas y los parámetros `content_template` y `record_template` correspondientes que se requieren para construirlas.

Carga de solicitud de punto de conexión (representación de cadena)	Comentarios	plantilla_contenido	plantilla_registro
'{"datos":{"caract erísticas":[1,2,3,4]}}'	Registro único cada vez.	'{"datos":{"caract erísticas":$registro}}}'	“$características”
'{"instancias":[[0, 1], [3, 4]], "nombres-característica": ["A", "B"]}'	Registros múltiples con nombres de características.	‘{"instancias":$re gistros, "nombres-característica":$n ombres-caracterís tica}'	“$características"
'[{"A": 0, "B": 1}, {"A": 3, "B": 4}]'	Pares de registros múltiples y pares clave-valor.	“$registros"	“$características_kvp"
‘{"A": 0, "B": 1}'	Registro único cada vez y pares clave-val or.	"$record"	"$características_kvp"
‘{"A": 0, "anidado": {"B": 1}}'	Como alternativa, utilice la plantilla _registro completam ente detallada para estructuras arbitrarias.	"$record"	'{"A": "${A}", "anidado" : {"B": "${B}"}}'

Respuesta del punto de conexión para datos tabulares

Una vez que el SageMaker trabajo de procesamiento de Clarify recibe la respuesta de una invocación del punto final de inferencia, deserializa la carga útil de la respuesta y extrae predicciones de la misma. Utilice el parámetro `accept_type` de configuración del análisis para especificar el formato de datos de la carga de respuesta. Si no `accept_type` se proporciona, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify utilizará el valor del parámetro content_type como formato de salida del modelo. Para obtener más información acerca de `accept_type`, consulte Archivos de configuración del análisis.

Las predicciones pueden consistir en etiquetas predichas para el análisis de sesgo o en valores de probabilidad (puntuaciones) para el análisis de importancia de las características. En la configuración del análisis `predictor`, los tres parámetros siguientes extraen las predicciones.

- El parámetro `probability` se utiliza para localizar los valores de probabilidad (puntuaciones) en la respuesta del punto de conexión.
- El parámetro `label` se utiliza para localizar las etiquetas predichas en la respuesta del punto de conexión.
- De forma opcional, el parámetro `label_headers` proporciona las etiquetas predichas para un modelo multiclase.

Las siguientes directrices se refieren a las respuestas de los puntos de conexión en los formatos CSV, JSON Lines y JSON.

Respuesta de punto de conexión en formato CSV

Si la carga útil de la respuesta está en formato CSV (tipo MIME:`text/csv`), el trabajo de procesamiento de Clarify SageMaker deserializa cada fila. A continuación, extrae las predicciones de los datos deserializados utilizando los índices de columna proporcionados en la configuración de análisis. Las filas en la carga de respuesta deben coincidir con los registros en la carga de solicitud.

Las siguientes tablas proporcionan ejemplos de datos de respuesta en diferentes formatos y para diferentes tipos de problemas. Los datos pueden diferir de estos ejemplos, siempre que las predicciones se puedan extraer de acuerdo con la configuración del análisis.

En las siguientes secciones, se muestran ejemplos de respuestas de punto de conexión en formato CSV.

La respuesta del punto de conexión está en formato CSV y solo contiene probabilidades

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto de conexión para problemas de regresión y clasificación binaria.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único.	'0,6'
Dos registros (los resultados están en una línea, separados una coma).	'0,6,0,3'
Dos registros (resultados en dos líneas).	'0,6\n0,3'

En el ejemplo anterior, el punto de conexión genera un único valor de probabilidad (puntuación) de la etiqueta predicha. Para extraer las probabilidades mediante el índice y utilizarlas para el análisis de la importancia de las características, defina el parámetro de configuración del análisis `probability` en el índice de columna `0`. Estas probabilidades también se pueden usar para el análisis del sesgo si se convierten en valores binarios mediante el parámetro `probability_threshold`. Para obtener más información acerca de `probability_threshold`, consulte Archivos de configuración del análisis.

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto de conexión para problemas multiclase.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único de un modelo multiclase (tres clases).	'0,1,0,6,0,3'
Dos registros de un modelo multiclase (tres clases).	'0,1,0,6,0,3\n0,2,0,5,0,3'

En el ejemplo anterior, el punto de conexión genera una lista de probabilidades (puntuaciones). Si no se proporciona ningún índice, se extraen todos los valores y se utilizan para el análisis de la importancia de las características. Si se proporciona el parámetro de configuración `label_headers`

del análisis, Luego, el trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify puede seleccionar el encabezado de la etiqueta de máxima probabilidad como etiqueta pronosticada, que se puede usar para el análisis de sesgos. Para obtener más información acerca de `label_headers`, consulte Archivos de configuración del análisis.

La respuesta del punto de conexión está en formato CSV y solo contiene la etiqueta predicha

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto de conexión para problemas de regresión y clasificación binaria.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'1'
Dos registros (los resultados están en una línea, separados una coma)	'1,0'
Dos registros (resultados en dos líneas)	'1\n0'

En el ejemplo anterior, el punto de conexión genera la etiqueta predicha en lugar de la probabilidad. Establezca el parámetro `label` de la configuración `predictor` en el índice de columna `0` para que las etiquetas predichas puedan extraerse mediante el índice y utilizarse para el análisis del sesgo.

La respuesta del punto de conexión está en formato CSV y contiene la etiqueta predicha y la probabilidad

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto de conexión para problemas de regresión y clasificación binaria.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'1,0,6'
Dos registros	'1,0,6\n0,0,3'

En el ejemplo anterior, el punto de conexión genera la etiqueta predicha seguida de su probabilidad. Defina el parámetro `label` de la configuración `predictor` en el índice de columna `0` y establezca `probability` en el índice de columna `1` para extraer los valores de ambos parámetros.

La respuesta del punto de conexión está en formato CSV y contiene las etiquetas predichas y las probabilidades (multiclase)

Se puede configurar un modelo multiclase entrenado por Amazon SageMaker Autopilot para generar la representación en cadena de la lista de etiquetas y probabilidades pronosticadas. La siguiente tabla de ejemplo muestra un ejemplo de respuesta de punto de conexión de un modelo que está configurado para generar `predicted_label`, `probability`, `labels` y `probabilities`.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'"perro",0,6,"[\'gato\', \'perro\', \'pez\']","[0,1, 0,6, 0,3]"'
Dos registros	'"perro",0,6,"[\'gato\', \'perro\', \'pez\']","[0,1, 0,6, 0,3]"\n""gato",0,7,[\'gato\', \'perro\', \'pez\']","[0,7, 0,2, 0,1]"'

En el ejemplo anterior, el trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify se puede configurar de las siguientes maneras para extraer las predicciones.

Para el análisis del sesgo, el ejemplo anterior se puede configurar como uno de los siguientes.

- Defina el parámetro `label` de la configuración `predictor` en `0` para extraer la etiqueta predicha.
- Defina el parámetro en 2 para extraer las etiquetas predichas y establezca `probability` en `3` para extraer las probabilidades correspondientes. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify puede determinar automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto. En relación con el ejemplo anterior de un único registro, el modelo predice tres etiquetas: `cat`, `dog` y `fish`, con probabilidades correspondientes de `0.1`, `0.6` y `0.3`. En función de estas probabilidades, la etiqueta predicha es `dog`, ya que tiene el valor de probabilidad más alto de `0.6`.
- Establezca `probability` en `3` para extraer las probabilidades. Si `label_headers` se proporciona, el trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify puede determinar

automáticamente la etiqueta prevista identificando el encabezado de la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.

Para el análisis de la importancia de las características, el ejemplo anterior se puede configurar de la siguiente manera.

- Defina `probability` en `3` para extraer las probabilidades de todas las etiquetas predichas. A continuación, se calcularán las atribuciones de características para todas las etiquetas. Si el cliente no especifica `label_headers`, las etiquetas predichas se utilizarán como encabezados de etiquetas en el informe de análisis.

Respuesta de punto de conexión en formato JSON Lines

Si la carga útil de respuesta está en formato de líneas JSON (tipo MIME:`application/jsonlines`), el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify deserializa cada línea como JSON. A continuación, extrae las predicciones de los datos deserializados mediante JMESPath las expresiones proporcionadas en la configuración de análisis. Las líneas en la carga de respuesta deben coincidir con los registros en la carga de solicitud. En las siguientes tablas, se muestran ejemplos de datos de respuesta en diferentes formatos. Los datos pueden diferir de estos ejemplos, siempre que las predicciones se puedan extraer de acuerdo con la configuración del análisis.

En las siguientes secciones, se muestran ejemplos de respuestas de punto de conexión en formato JSON Lines.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON Lines y solo contiene probabilidades

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto de conexión que solo genera el valor de probabilidad (puntuación).

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'{"puntuación":0,6}'
Dos registros	'{"puntuación":0,6}\n{"puntuación":0,3}'

En el ejemplo anterior, defina el parámetro de configuración del análisis en `probability` la JMESPath expresión «score» para extraer su valor.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON Lines y solo contiene la etiqueta predicha

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto de conexión que solo genera la etiqueta predicha.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'{"predicción":1}'
Dos registros	'{"predicción":1}\n{"predicción":0}'

En el ejemplo anterior, defina el `label` parámetro de la configuración del predictor en JMESPath expresión`prediction`. A continuación, el trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify puede extraer las etiquetas pronosticadas para el análisis de sesgo. Para obtener más información, consulte Archivos de configuración del análisis.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON Lines y contiene la etiqueta predicha y la probabilidad

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de punto de conexión que genera la etiqueta predicha y su puntuación.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'{"predicción":1,"puntuación":0,6}'
Dos registros	'{"predicción":1,"puntuación":0,6}\n{"predicción":0,"puntuación":0,3}'

En el ejemplo anterior, defina el `label` parámetro de la `predictor` configuración en la JMESPath expresión «predicción» para extraer las etiquetas pronosticadas. `probability`Defina la JMESPath expresión «score» para extraer la probabilidad. Para obtener más información, consulte Archivos de configuración del análisis.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON Lines y contiene las etiquetas predichas y las probabilidades (multiclase)

La siguiente tabla es un ejemplo de la respuesta de punto de conexión de un modelo multiclase que genera lo siguiente:

- Una lista de etiquetas predichas.
- Probabilidades, y la etiqueta predicha seleccionada y su probabilidad.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'{"etiqueta_predicha":"perro","probabilidad":0,6,"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0,3]}'
Dos registros	'{"etiqueta_predicha":"perro","probabilidad":0,6,"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0,3]}\n{"etiqueta_predicha":"gato","probabilidad":0,7,"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,7,0,2,0,1]}'

En el ejemplo anterior, el trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify se puede configurar de varias formas para extraer las predicciones.

Para el análisis del sesgo, el ejemplo anterior se puede configurar como uno de los siguientes.

- Defina el `label` parámetro de la `predictor` configuración en la JMESPath expresión «predicted_label» para extraer la etiqueta pronosticada.
- Establezca el parámetro en la JMESPath expresión «predicted_labels» para extraer las etiquetas pronosticadas. Defina `probability` la JMESPath expresión «probabilidades» para extraer sus probabilidades. El trabajo SageMaker de Clarify determina automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.
- `probability`Defina la JMESPath expresión «probabilidades» para extraer sus probabilidades. Si `label_headers` se proporciona, el trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify puede

determinar automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.

Para un análisis de importancia de una característica, haga lo siguiente.

- Utilice `probability` la JMESPath expresión «probabilidades» para extraer las probabilidades de todas las etiquetas pronosticadas. A continuación, se calcularán las atribuciones de características para todas las etiquetas.

Respuesta de punto de conexión en formato JSON

Si la carga útil de respuesta está en formato JSON (tipo MIME:`application/json`), el trabajo de procesamiento SageMaker Clarify deserializa toda la carga útil como JSON. A continuación, extrae las predicciones de los datos deserializados mediante JMESPath las expresiones proporcionadas en la configuración de análisis. Los registros en la carga de respuesta deben coincidir con los registros en la carga de solicitud.

En las siguientes secciones, se muestran ejemplos de respuestas de punto de conexión en formato JSON. Las secciones contienen tablas con ejemplos de datos de respuesta en diferentes formatos y para diferentes tipos de problemas. Los datos pueden diferir de estos ejemplos, siempre que las predicciones se puedan extraer de acuerdo con la configuración del análisis.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON y solo contiene probabilidades

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto de conexión que solo genera el valor de probabilidad (puntuación).

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'[0,6]'
Dos registros	'[0,6,0,3]'

En el ejemplo anterior, no hay ningún salto de línea en la carga de respuesta. En su lugar, un único objeto JSON contiene una lista de puntuaciones, una para cada registro de la solicitud. Defina el parámetro `probability` de configuración del análisis en JMESPath la expresión «[*]» para extraer el valor.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON y solo contiene la etiqueta predicha

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto de conexión que solo genera la etiqueta predicha.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'{"etiquetas_predichas":[1]}'
Dos registros	'{"etiquetas_predichas":[1,0]}'

Defina el `label` parámetro de la `predictor` configuración en la JMESPath expresión «predicted_labels» y, a continuación, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify podrá extraer las etiquetas pronosticadas para realizar un análisis de sesgo.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON y contiene la etiqueta predicha y la probabilidad

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto de conexión que genera la etiqueta predicha y su puntuación.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'{"predicciones":[{"etiqueta":1,"puntuación":0,6}'
Dos registros	‘{"predicciones":[{"etiqueta":1,"puntuación":0,6}, {"etiqueta":0,"puntuación":0,3}]}'

En el ejemplo anterior, defina el `label` parámetro de la `predictor` configuración en la JMESPath expresión «predictions [*] .label» para extraer las etiquetas pronosticadas. Defina `probability` la JMESPath expresión «predictions [*] .score» para extraer la probabilidad.

La respuesta del punto de conexión está en formato JSON y contiene las etiquetas predichas y las probabilidades (multiclase)

La siguiente tabla es un ejemplo de la respuesta de un punto de conexión de un modelo multiclase que genera lo siguiente:

- Una lista de etiquetas predichas.
- Probabilidades, y la etiqueta predicha seleccionada y su probabilidad.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Registro único	'[{"etiqueta_predicha":"perro","probabilidad":0,6,"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0,3]}]'
Dos registros	'[{"etiqueta_predicha":"perro","probabilidad":0,6,"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,1,0,6,0,3]},{"etiqueta_predicha":"gato","probabilidad":0,7,"etiquetas_predichas":["gato","perro","pez"],"probabilidades":[0,7,0,2,0,1]}]'

El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify se puede configurar de varias maneras para extraer las predicciones.

Para el análisis del sesgo, el ejemplo anterior se puede configurar como uno de los siguientes.

- Defina el `label` parámetro de la `predictor` configuración en la JMESPath expresión «[*] .predicted_label» para extraer la etiqueta prevista.
- Defina el parámetro en la JMESPath expresión «[*] .predicted_labels» para extraer las etiquetas pronosticadas. Defina `probability` la JMESPath expresión «[*] .probabilities» para extraer sus probabilidades. El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify puede determinar automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de proximidad más alto.
- Defina `probability` la JMESPath expresión «[*] .probabilities» para extraer sus probabilidades. Si `label_headers` se proporciona, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify puede

determinar automáticamente la etiqueta prevista identificando la etiqueta con el valor de probabilidad más alto.

Para el análisis de la importancia de las características, `probability` defina la JMESPath expresión «[*] .probabilities» para extraer las probabilidades de todas las etiquetas pronosticadas. A continuación, se calcularán las atribuciones de características para todas las etiquetas.

Comprobación previa de la solicitud y la respuesta del punto de conexión para datos tabulares

Le recomendamos que despliegue su modelo en un punto final de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA y que envíe las solicitudes al punto final. Examine manualmente las solicitudes y las respuestas para asegurarse de que ambas cumplen con los requisitos de la sección Solicitudes de punto de conexión para datos tabulares y de la sección Respuesta del punto de conexión para datos tabulares. Si el contenedor de modelos admite solicitudes por lotes, puede empezar con una sola solicitud de registro y, a continuación, probar con dos o más registros.

En los siguientes comandos se muestra cómo solicitar una respuesta mediante la AWS CLI. Viene AWS CLI preinstalado en las instancias de SageMaker Studio y SageMaker Notebook. Para instalarlo AWS CLI, siga esta guía de instalación.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name $ENDPOINT_NAME \
  --content-type $CONTENT_TYPE \
  --accept $ACCEPT_TYPE \
  --body $REQUEST_DATA \
  $CLI_BINARY_FORMAT \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Los parámetros se definen como sigue:

- `$ENDPOINT NAME`: el nombre del punto de conexión.
- `$CONTENT_TYPE`: el tipo MIME de la solicitud (entrada del contenedor de modelos).
- `$ACCEPT_TYPE`: el tipo MIME de la respuesta (salida del contenedor de modelos).
- `$REQUEST_DATA`: la cadena de carga solicitada.
- `$CLI_BINARY_FORMAT`: el formato del parámetro de la interfaz de la línea de comandos (CLI). Para la AWS CLI versión 1, este parámetro debe permanecer en blanco. En la versión 2, este parámetro debe establecerse en `--cli-binary-format raw-in-base64-out`.

> **Note**
>
> AWS CLI La v2 pasa los parámetros binarios como cadenas codificadas en base64 de forma predeterminada.

AWS CLI ejemplos de v1

El ejemplo de la sección anterior era para la AWS CLI versión 2. Los siguientes ejemplos de solicitud y respuesta hacia y desde el punto de conexión utilizan la v1 de la AWS CLI .

Solicitud y respuesta del punto de conexión en formato CSV

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de un único registro y la respuesta es su valor de probabilidad.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body '1,2,3,4' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
0.6
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye sus probabilidades, que están separadas por una coma.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, la expresión `$'content'` del comando `--body` indica al comando que interprete `'\n'` en el contenido como un salto de línea. A continuación, se muestra el resultado de respuesta.

```
0.6,0.3
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye sus probabilidades, que están separadas por un salto de línea.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
0.6
0.3
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de un único registro y la respuesta son los valores de probabilidad de un modelo multiclase que contiene tres clases.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body '1,2,3,4' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
0.1,0.6,0.3
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta son los valores de probabilidad de un modelo multiclase que contiene tres clases.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
0.1,0.6,0.3
0.2,0.5,0.3
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye la probabilidad y la etiqueta predicha.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-2 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
1,0.6
0,0.3
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros y la respuesta incluye las probabilidades y los encabezados de etiqueta.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-3 \
  --content-type text/csv \
  --accept text/csv \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
"['cat','dog','fish']","[0.1,0.6,0.3]"
"['cat','dog','fish']","[0.2,0.5,0.3]"
```

Solicitud y respuesta del punto de conexión en formato JSON Lines

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de un único registro y la respuesta es su valor de probabilidad.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept application/jsonlines \
  --body '{"features":["This is a good product",5]}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
{"score":0.6}
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye la probabilidad y la etiqueta predicha.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-2 \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept application/jsonlines \
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
{"predicted_label":1,"probability":0.6}
{"predicted_label":0,"probability":0.3}
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud contiene dos registros y la respuesta incluye las probabilidades y los encabezados de etiqueta.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-3 \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept application/jsonlines \
  --body $'{"data":{"features":[1,2,3,4]}}\n{"data":{"features":[5,6,7,8]}}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.1,0.6,0.3]}
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.2,0.5,0.3]}
```

Solicitud y respuesta del punto de conexión en formatos mixtos

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud está en formato CSV y la respuesta en formato JSON Lines.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \
  --content-type text/csv \
  --accept application/jsonlines \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
{"probability":0.6}
{"probability":0.3}
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud está en formato JSON Lines y la respuesta en formato CSV.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-jsonlines-in-csv-out \
  --content-type application/jsonlines \
  --accept text/csv \
  --body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
0.6
0.3
```

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud está en formato CSV y la respuesta en formato JSON.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \
  --content-type text/csv \
  --accept application/jsonlines \
  --body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
{"predictions":[{"label":1,"score":0.6},{"label":0,"score":0.3}]}
```

Requisitos de datos de imágenes

Un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify permite explicar las imágenes. En este tema se proporcionan los requisitos de formato de datos para los datos de imagen. Para obtener más información sobre el procesamiento de datos de imágenes, consulte computer vision.

Un conjunto de datos de imagen contiene uno o más archivos de imagen. Para identificar un conjunto de datos de entrada para el SageMaker trabajo de procesamiento de Clarify, defina un ProcessingInputnombre `dataset` o el `dataset_uri` parámetro de configuración del análisis en un prefijo URI de Amazon S3 de sus archivos de imagen.

Los formatos de archivo de imagen y extensiones de archivo admitidos se enumeran en la siguiente tabla.

Formato de imagen	Extensión de archivo
JPEG	jpg, jpeg
PNG	png

Establezca el parámetro `dataset_type` de la configuración del análisis en **`application/x-image`**. Como el tipo no es un formato de archivo de imagen específico, se utilizará `content_type` para decidir el formato y la extensión del archivo de imagen.

El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify carga cada archivo de imagen en una NumPymatriz tridimensional para su posterior procesamiento. Las tres dimensiones incluyen la altura, la anchura y los valores RGB de cada píxel.

Archivo de solicitud del punto de conexión

El SageMaker trabajo de procesamiento Clarify convierte los datos RGB sin procesar de una imagen en un formato de imagen compatible, como JPEG. Lo hace antes de enviar los datos al punto de conexión para realizar predicciones. Los formatos de imagen compatibles son los siguientes.

Formato de los datos	Tipo MIME	Extensión de archivo
JPEG	`image/jpeg`	jpg, jpeg
PNG	`image/png`	png
NPY	`application/x-npy`	All above

Especifique el formato de los datos de la carga de la solicitud mediante el parámetro de configuración de análisis `content_type`. Si no se proporciona `content_type`, el formato de datos se establece de forma predeterminada en `image/jpeg`.

Formato de respuesta del punto de conexión

Al recibir la respuesta de una invocación de un punto final de inferencia, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify deserializa la carga útil de la respuesta y, a continuación, extrae las predicciones de la misma.

Problema de clasificación de imágenes

El formato de datos de la carga de respuesta debe especificarse mediante el parámetro de configuración del análisis accept_type. Si no se proporciona `accept_type`, el formato de datos se establece de forma predeterminada en `application/json`. Los formatos admitidos son los mismos que los descritos en la sección Respuesta del punto de conexión para datos tabulares.

Véase un Inferencia con el algoritmo Image Classification ejemplo de un algoritmo de clasificación de imágenes integrado en la SageMaker IA que acepta una sola imagen y, a continuación, devuelve un conjunto de valores de probabilidad (puntuaciones), cada uno de ellos para una clase.

Como se muestra en la siguiente tabla, cuando el parámetro `content_type` se establece en `application/jsonlines`, la respuesta es un objeto JSON.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Imagen única	'{"predicción":[0.1,0,6,0.3]}'

En el ejemplo anterior, defina el `probability` parámetro en la JMESPath expresión «predicción» para extraer las puntuaciones.

Cuando el parámetro `content_type` se establece en `application/json`, la respuesta es un objeto JSON, como se muestra en la siguiente tabla.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Imagen única	'[0,1,0,6,0.3]'

En el ejemplo anterior, `probability` defina JMESPath la expresión «[*]» para extraer todos los elementos de la matriz. En el ejemplo anterior, se extrae `[0.1, 0.6, 0.3]`. Como alternativa, si omite el parámetro de configuración `probability`, también se extraerán todos los elementos de la matriz. Esto se debe a que toda la carga se deserializa según las predicciones.

Problema de detección de objetos

La configuración de análisis `accept_type` se establece en `application/json` de forma predeterminada y el único formato compatible es el formato de inferencia de detección de objetos. Para obtener más información sobre los formatos de respuesta, consulte Formatos de respuesta.

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto de conexión que genera una matriz. Cada elemento de la matriz es una matriz de valores que contiene el índice de clase, la puntuación de confianza y las coordenadas del cuadro delimitador del objeto detectado.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Imagen única (un objeto)	'[[4.0, 0.86419455409049988, 0.3088374 733924866, 0.07030484080314636, 0.7110607 028007507, 0.9345266819000244]]'
Imagen única (dos objetos)	'[[4,0, 0,86419455409049988, 0,3088374 733924866, 0,07030484080314636, 0,7110607 028007507, 0,9345266819000244],[0,0, 0,73376623392105103, 0,5714187026023865

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
	, 0,40427327156066895, 0,827075183391571, 0,9712159633636475]]'

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto de conexión que genera un objeto JSON con una clave que hace referencia a la matriz. Establezca la configuración del análisis `probability` en la clave “predicción” para extraer los valores.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)
Imagen única (un objeto)	'{"predicción":[[4,0, 0,86419455409049988, 0,3088374733924866, 0,07030484080314636, 0,7110607028007507, 0,9345266819000244]]}'
Imagen única (dos objetos)	'{"predicción":[[4,0, 0,86419455409049988, 0,3088374733924866, 0,0703048408031463 6, 0,7110607028007507, 0,9345266819000244],[0,0, 0,73376623392105103, 0,5714187 026023865, 0,40427327156066895, 0,8270751 83391571, 0,9712159633636475]]}'

Comprobación previa de la solicitud y la respuesta del punto de conexión para datos de imagen

Se recomienda implementar el modelo en un punto final de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA y enviar las solicitudes al punto final. Examine manualmente las solicitudes y respuestas. Asegúrese de que ambas cumplen los requisitos de la sección Solicitud del punto de conexión para datos de imagen y de la sección Respuesta del punto de conexión para datos de imagen.

Los siguientes son dos ejemplos de código que muestran cómo enviar solicitudes y examinar las respuestas para detectar objetos y clasificar las imágenes.

Problema de clasificación de imágenes

El siguiente código de ejemplo indica a un punto de conexión que lea un archivo PNG y, a continuación, lo clasifique.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-image-classification \
  --content-type "image/png" \
  --accept "application/json" \
  --body fileb://./test.png  \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
[0.1,0.6,0.3]
```

Problema de detección de objetos

El siguiente código de ejemplo indica a un punto de conexión que lea un archivo JPEG y, a continuación, detecte el objeto en él.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-sagemaker-object-detection \
  --content-type "image/jpg" \
  --accept "application/json" \
  --body fileb://./test.jpg  \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

En el ejemplo de código anterior, el resultado de la respuesta es el siguiente.

```
{"prediction":[[4.0, 0.86419455409049988, 0.3088374733924866, 0.07030484080314636,
 0.7110607028007507, 0.9345266819000244],[0.0, 0.73376623392105103, 0.5714187026023865,
 0.40427327156066895, 0.827075183391571, 0.9712159633636475],[4.0, 0.32643985450267792,
 0.3677481412887573, 0.034883320331573486, 0.6318609714508057, 0.5967587828636169],
[8.0, 0.22552496790885925, 0.6152569651603699, 0.5722782611846924, 0.882301390171051,
 0.8985623121261597],[3.0, 0.42260299175977707, 0.019305512309074402,
 0.08386176824569702, 0.39093565940856934, 0.9574796557426453]]}
```

Datos de serie temporal

Los datos de series temporales se refieren a los datos que se pueden cargar en un marco de datos tridimensional. En el marco, en cada marca de tiempo, cada fila representa un registro objetivo, y

cada registro objetivo tiene una o más columnas relacionadas. Los valores de cada celda del marco de datos pueden ser de tipo numérico, categórico o de texto.

Requisitos previos del conjunto de datos de series temporales

Antes del análisis, complete los pasos de preprocesamiento necesarios para preparar los datos, como la limpieza de datos o la ingeniería de características. Puede proporcionar uno o varios conjuntos de datos. Si proporciona varios conjuntos de datos, utilice uno de los siguientes métodos para proporcionarlos al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify:

- Utilice una configuración con ProcessingInputnombre `dataset` o de análisis `dataset_uri` para especificar el conjunto de datos principal. Para obtener más información sobre `dataset_uri`, consulte la lista de parámetros en Archivos de configuración del análisis.
- Utilice el parámetro `baseline` proporcionado en el archivo de configuración del análisis. El conjunto de datos de referencia es necesario para `static_covariates`, si está presente. Para obtener más información sobre el archivo de configuración del análisis, incluidos ejemplos, consulte Archivos de configuración del análisis.

En la siguiente tabla se enumeran los formatos de datos compatibles, sus extensiones de archivo y los tipos MIME.

Formato de los datos	Extensión de archivo	Tipo MIME
`item_records`	json	`application/json`
`timestamp_records`	json	`application/json`
`columns`	json	`application/json`

JSON es un formato flexible que puede representar cualquier nivel de complejidad en sus datos estructurados. Como se muestra en la tabla, SageMaker Clarify admite los formatos `item_recordstimestamp_records`, `ycolumns`.

Ejemplos de configuración de conjuntos de datos de series temporales

Esta sección le muestra cómo establecer una configuración de análisis utilizando `time_series_data_config` para los datos de series temporales en formato JSON. Suponga que tiene un conjunto de datos con dos elementos, cada uno con una marca de tiempo (t), una serie

temporal objetivo (x), dos series temporales relacionadas (r) y dos covariables estáticas (u), de la siguiente manera:

$t_1 = [0,1,2]$, $t_2 = [2,3]$

$x_1 = [5,6,4]$, $x_2 = [0,4]$

$r_1 = [0,1,0]$, $r_2^1 = [1,1]$

$r_1^2 = [0,0,0]$, $r_2^2 = [1,0]$

$u_1^1 = -1$, $u_2^1 = 0$

$u_1^2 = 1$, $u_2^2 = 2$

Puede codificar el conjunto de datos con `time_series_data_config` de tres maneras diferentes, según `dataset_format`. En las secciones siguientes se describe cada método.

Configuración de datos de series temporales cuando **`dataset_format`** es **`columns`**

En el ejemplo siguiente se utiliza el valor `columns` para `dataset_format`. El siguiente archivo JSON representa el conjunto de datos anterior.

```
{
    "ids": [1, 1, 1, 2, 2],
    "timestamps": [0, 1, 2, 2, 3], # t
    "target_ts": [5, 6, 4, 0, 4], # x
    "rts1": [0, 1, 0, 1, 1], # r1
    "rts2": [0, 0, 0, 1, 0], # r2
    "scv1": [-1, -1, -1, 0, 0], # u1
    "scv2": [1, 1, 1, 2, 2], # u2
}
```

Tenga en cuenta que los ID de los elementos se repiten en el campo `ids`. A continuación, se muestra la implementación correcta de `time_series_data_config`:

```
"time_series_data_config": {
    "item_id": "ids",
    "timestamp": "timestamps",
    "target_time_series": "target_ts",
    "related_time_series": ["rts1", "rts2"],
```

```
    "static_covariates": ["scv1", "scv2"],
    "dataset_format": "columns"
}
```

Configuración de datos de series temporales cuando **`dataset_format`** es **`item_records`**

En el ejemplo siguiente se utiliza el valor `item_records` para `dataset_format`. El siguiente archivo JSON representa el conjunto de datos.

```
[
    {
        "id": 1,
        "scv1": -1,
        "scv2": 1,
        "timeseries": [
            {"timestamp": 0, "target_ts": 5, "rts1": 0, "rts2": 0},
            {"timestamp": 1, "target_ts": 6, "rts1": 1, "rts2": 0},
            {"timestamp": 2, "target_ts": 4, "rts1": 0, "rts2": 0}
        ]
    },
    {
        "id": 2,
        "scv1": 0,
        "scv2": 2,
        "timeseries": [
            {"timestamp": 2, "target_ts": 0, "rts1": 1, "rts2": 1},
            {"timestamp": 3, "target_ts": 4, "rts1": 1, "rts2": 0}
        ]
    }
]
```

Cada elemento se representa como una entrada independiente en el JSON. En el siguiente fragmento se muestra el correspondiente `time_series_data_config` (que utiliza JMESPath).

```
"time_series_data_config": {
    "item_id": "[*].id",
    "timestamp": "[*].timeseries[].timestamp",
    "target_time_series": "[*].timeseries[].target_ts",
    "related_time_series": ["[*].timeseries[].rts1", "[*].timeseries[].rts2"],
    "static_covariates": ["[*].scv1", "[*].scv2"],
    "dataset_format": "item_records"
}
```

Configuración de datos de series temporales cuando **`dataset_format`** es **`timestamp_record`**

En el ejemplo siguiente se utiliza el valor `timestamp_record` para `dataset_format`. El siguiente archivo JSON representa el conjunto de datos anterior.

```
[
    {"id": 1, "timestamp": 0, "target_ts": 5, "rts1": 0, "rts2": 0, "svc1": -1, "svc2":
 1},
    {"id": 1, "timestamp": 1, "target_ts": 6, "rts1": 1, "rts2": 0, "svc1": -1, "svc2":
 1},
    {"id": 1, "timestamp": 2, "target_ts": 4, "rts1": 0, "rts2": 0, "svc1": -1, "svc2":
 1},
    {"id": 2, "timestamp": 2, "target_ts": 0, "rts1": 1, "rts2": 1, "svc1": 0, "svc2":
 2},
    {"id": 2, "timestamp": 3, "target_ts": 4, "rts1": 1, "rts2": 0, "svc1": 0, "svc2":
 2},
]
```

Cada entrada del JSON representa una marca de tiempo única y corresponde a un único elemento. A continuación, se muestra la implementación de `time_series_data_config`:

```
{
    "item_id": "[*].id",
    "timestamp": "[*].timestamp",
    "target_time_series": "[*].target_ts",
    "related_time_series": ["[*].rts1"],
    "static_covariates": ["[*].scv1"],
    "dataset_format": "timestamp_records"
}
```

Solicitudes de punto de conexión para datos de series temporales

Un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify serializa los datos en estructuras JSON arbitrarias (con el tipo MIME:). `application/json` Para ello, debe proporcionar una cadena de plantilla al parámetro de configuración del análisis `content_template`. El trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify lo utiliza para crear la consulta JSON proporcionada a su modelo. `content_template`contiene uno o varios registros de su conjunto de datos. También debe proporcionar una cadena de plantilla para `record_template`, que se utilizará para construir la estructura JSON de cada registro. Estos registros se insertan luego en `content_template`. Para obtener más información acerca de `content_type` o `dataset_type`, consulte Archivos de configuración del análisis.

> **Note**
>
> Como `content_template` y `record_template` son parámetros de cadena, cualquier carácter entre comillas dobles (") que forme parte de la estructura serializada de JSON debe anotarse como un carácter de escape en la configuración. Por ejemplo, si quiere escapar las comillas dobles en Python, puede introducir el siguiente valor para `content_template`.
>
> ```
> '$record'
> ```

La siguiente tabla muestra ejemplos de cargas útiles de solicitud JSON serializadas y los parámetros `content_template` y `record_template` correspondientes que se requieren para construirlas.

Caso de uso	Carga de solicitud de punto de conexión (representación de cadena)	plantilla_contenido	plantilla_registro
Un solo registro a la vez	`{"target": [1, 2, 3],"start": "2024-01-01 01:00:00"}`	`'$record'`	`'{"start": $start_time, "target": $target_time_series}'`
Un solo registro con `$related_time_series` y `$static_covariates`	`{"target": [1, 2, 3],"start": "2024-01-01 01:00:00","dynamic_feat": [[1.0, 2.0, 3.0],[1.0, 2.0, 3.0],"cat": [0,1]}`	`'$record'`	`'{"start": $start_time, "target": $target_time_series, "dynamic_feat": $related_time_series, "cat": $static_covariates}'`
Varios registros	`{"instances": [{"target": [1,`	`'{"instances": $records}'`	`'{"start": $start_ti`

Caso de uso	Carga de solicitud de punto de conexión (representación de cadena)	plantilla_contenido	plantilla_registro
	`2, 3],"start ": "2024-01- 01 01:00:00" }, {"target": [1, 2, 3],"start ": "2024-01-01 02:00:00"}]}`		`me, "target": $target_t ime_series}'`
Varios registros con `$related_ time_series` y `$static_c ovariates`	`{"instances": [{"target": [1, 2, 3],"start ": "2024-01- 01 01:00:00" ,"dynamic _feat": [[1.0, 2.0, 3.0],[1.0, 2.0, 3.0],"cat ": [0,1]}, {"target": [1, 2, 3],"start ": "2024-01- 01 02:00:00" ,"dynamic _feat": [[1.0, 2.0, 3.0],[1.0, 2.0, 3.0],"cat ": [0,1]}]}`	`'{"instances": $records}'`	`''{"start ": $start_ti me, "target": $target_t ime_series, "dynamic_feat": $related_ time_series, "cat": $static_c ovariates}'`

Respuesta de los puntos de conexión para datos de series temporales

El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify deserializa toda la carga útil como JSON. A continuación, extrae las predicciones de los datos deserializados mediante las JMESPath

expresiones proporcionadas en la configuración de análisis. Los registros en la carga de respuesta deben coincidir con los registros en la carga de solicitud.

La siguiente tabla es un ejemplo de respuesta de un punto de conexión que solo genera el valor de predicción medio. El valor `forecast` utilizado en el `predictor` campo en la configuración del análisis debe proporcionarse como una JMESPath expresión para encontrar el resultado de la predicción para el trabajo de procesamiento.

Carga de solicitud de punto de conexión	Carga de respuesta de punto de conexión (representación en cadena)	JMESPath expresión para la previsión en la configuración de análisis	
Ejemplo de un solo registro. La configuración debería ser `TimeSeriesModelConfig(forecast="prediction.mean")` para extraer la predicción correctamente.	`'{"prediction": {"mean": [1, 2, 3, 4, 5]}'`	`'prediction.mean'`	
Varios registros. Una respuesta de punto final AWS de DeepAR.	`'{"predictions": [{"mean": [1, 2, 3, 4, 5]}, {"mean": [1, 2, 3, 4, 5]}]}'`	`'predictions[*].mean'`	

Comprobación previa de la solicitud y la respuesta del punto de conexión para datos de series temporales

Se recomienda implementar el modelo en un punto final de inferencia en tiempo real de la SageMaker IA y enviar las solicitudes al punto final. Examine manualmente las solicitudes y las

respuestas para asegurarse de que ambas cumplen con los requisitos de las secciones Solicitudes de punto de conexión para datos de series temporales y Respuesta de los puntos de conexión para datos de series temporales. Si el contenedor de modelos admite solicitudes por lotes, puede empezar con una sola solicitud de registro y, a continuación, probar con dos o más registros.

En los siguientes comandos, se muestra cómo solicitar una respuesta mediante la AWS CLI. Viene AWS CLI preinstalado en las instancias de Studio y SageMaker Notebook. Para instalarlo AWS CLI, siga la guía de instalación.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name $ENDPOINT_NAME \
  --content-type $CONTENT_TYPE \
  --accept $ACCEPT_TYPE \
  --body $REQUEST_DATA \
  $CLI_BINARY_FORMAT \
  /dev/stderr 1>/dev/null
```

Los parámetros se definen como sigue:

- $ENDPOINT NAME: el nombre del punto de conexión.
- $CONTENT_TYPE: el tipo MIME de la solicitud (entrada del contenedor de modelos).
- $ACCEPT_TYPE: el tipo MIME de la respuesta (salida del contenedor de modelos).
- $REQUEST_DATA: cadena de carga útil solicitada.
- $CLI_BINARY_FORMAT: el formato del parámetro de la interfaz de la línea de comandos (CLI). Para la AWS CLI versión 1, este parámetro debe permanecer en blanco. En la versión 2, este parámetro debe establecerse en `--cli-binary-format raw-in-base64-out`.

> **Note**
>
> AWS CLI La v2 pasa los parámetros binarios como cadenas codificadas en base64 de forma predeterminada. Los siguientes ejemplos de solicitudes y respuestas hacia y desde el punto final utilizan la v1. AWS CLI

Example 1

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de un único registro.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-json \
  --content-type application/json \
  --accept application/json \
  --body '{"target": [1, 2, 3, 4, 5],
    "start": "2024-01-01 01:00:00"}' \
/dev/stderr 1>/dev/null
```

El siguiente fragmento muestra la salida de respuesta correspondiente.

```
{'predictions': {'mean': [1, 2, 3, 4, 5]}
```

Example 2

En el siguiente ejemplo de código, la solicitud consta de dos registros.

```
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
  --endpoint-name test-endpoint-json-2 \
  --content-type application/json \
  --accept application/json \
  --body $'{"instances": [{"target":[1, 2, 3],
    "start":"2024-01-01 01:00:00",
    "dynamic_feat":[[1, 2, 3, 4, 5],
        [1, 2, 3, 4, 5]]}], {"target":[1, 2, 3],
    "start":"2024-01-02 01:00:00",
    "dynamic_feat":[[1, 2, 3, 4, 5],
        [1, 2, 3, 4, 5]]}]}' \
dev/stderr 1>/dev/null
```

Esta es la salida de respuesta:

```
{'predictions': [{'mean': [1, 2, 3, 4, 5]}, {'mean': [1, 2, 3, 4, 5]}]}
```

Ejecute SageMaker Clarify Processing Jobs para analizar los sesgos y facilitar la explicación

Para analizar sus datos y modelos en busca de sesgos y explicabilidad con SageMaker Clarify, debe configurar un SageMaker trabajo de procesamiento de Clarify. Esta guía muestra cómo configurar

las entradas, salidas, recursos y configuración de análisis del trabajo mediante la API del SDK de SageMaker Python`SageMakerClarifyProcessor`.

La API actúa como un contenedor de alto nivel de la `CreateProcessingJob` API de SageMaker IA. Oculta muchos de los detalles necesarios para configurar un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify. Los detalles necesarios para configurar un trabajo incluyen la recuperación del URI de la imagen del contenedor SageMaker de Clarify y la generación del archivo de configuración del análisis. Los siguientes pasos muestran cómo configurar, inicializar y lanzar un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify.

Configure un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify mediante la API

1. Defina los objetos de configuración para cada parte de la configuración del trabajo. Estas partes pueden incluir las siguientes:

   - El conjunto de datos de entrada y la ubicación de salida: DataConfig.
   - El modelo o punto final que se va a analizar: ModelConfig.
   - Parámetros del análisis de sesgo: BiasConfig.
   - SHapley Parámetros de análisis de Additive Explanations (SHAP): SHAPConfig.
   - Parámetros de análisis de valores asimétricos de Shapley (solo para series temporales):. AsymmetricShapleyValueConfig

   Los objetos de configuración de un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify varían según los diferentes tipos de formatos de datos y casos de uso. En las siguientes secciones, se proporcionan ejemplos de configuración de datos tabulares en formato CSV y JSON Lines, procesamiento de lenguaje natural (NLP) computer vision (CV) y problemas de series temporales (TS).
2. Cree un objeto `SageMakerClarifyProcessor` e inicialícelo con parámetros que especifiquen los recursos del trabajo. Estos recursos incluyen parámetros como el número de instancias de computación que se van a utilizar.

   El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear un objeto `SageMakerClarifyProcessor` e indicarle que utilice una instancia de computación `ml.c4.xlarge` para realizar el análisis.

   ```
   from sagemaker import clarify

   clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
       role=role,
   ```

```
    instance_count=1,
    instance_type='ml.c4.xlarge',
    sagemaker_session=session,
)
```

3. Llame al método de ejecución específico del SageMakerClarifyProcessorobjeto junto con los objetos de configuración de su caso de uso para lanzar el trabajo. Estos métodos de ejecución incluyen lo siguiente:

   - `run_pre_training_bias`
   - `run_post_training_bias`
   - `run_bias`
   - `run_explainability`
   - `run_bias_and_explainability`

   `SageMakerClarifyProcessor` gestiona varias tareas entre bastidores. Estas tareas incluyen recuperar el identificador universal de recursos (URI) de la imagen del contenedor de SageMaker Clarify, crear un archivo de configuración de análisis basado en los objetos de configuración proporcionados, cargar el archivo en un bucket de Amazon S3 y configurar el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify.

   Las siguientes secciones ampliables muestran cómo calcular las métricas de sesgo previas al entrenamiento y posteriores al entrenamiento, los valores SHAP y los gráficos de dependencia parcial (PDPs). Las secciones muestran la importancia de las características de estos tipos de datos:

   - Conjuntos de datos tabulares en formato CSV o formato JSON Lines
   - Conjuntos de datos de procesamiento de lenguaje natural (NLP)
   - Conjuntos de datos de visión artificial

En las secciones ampliables se incluye una guía para ejecutar trabajos de procesamiento paralelos de SageMaker Clarify con formación distribuida mediante Spark.

Análisis de datos tabulares en formato CSV

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar el análisis del sesgo y el análisis de la explicabilidad para un conjunto de datos tabular en formato CSV. En estos ejemplos, el conjunto

de datos entrante tiene cuatro columnas de características y una columna de etiquetas binarias, `Target`. El contenido del conjunto de datos es el siguiente. Un valor de etiqueta de 1 indica un resultado positivo.

```
Target,Age,Gender,Income,Occupation
0,25,0,2850,2
1,36,0,6585,0
1,22,1,1759,1
0,48,0,3446,1
...
```

Este objeto `DataConfig` especifica el conjunto de datos de entrada y dónde almacenar la salida. El parámetro `s3_data_input_path` puede ser un URI de un archivo de conjunto de datos o un prefijo URI de Amazon S3. Si proporciona un prefijo URI de S3, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify recopila de forma recursiva todos los archivos de Amazon S3 ubicados debajo del prefijo. El valor de `s3_output_path` debe ser un prefijo URI de S3 para contener los resultados del análisis. SageMaker La IA lo usa `s3_output_path` al compilar y no puede tomar el valor de un parámetro, propiedad o `ExecutionVariable` expresión de SageMaker AI Pipeline que se utilice durante el tiempo de ejecución. En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo especificar una configuración de datos para el conjunto de datos de entrada de ejemplo anterior.

```
data_config = clarify.DataConfig(
    s3_data_input_path=dataset_s3_uri,
    dataset_type='text/csv',
    headers=['Target', 'Age', 'Gender', 'Income', 'Occupation'],
    label='Target',
    s3_output_path=clarify_job_output_s3_uri,
)
```

Cómo calcular todas las métricas de sesgo previas al entrenamiento para un conjunto de datos CSV

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un objeto `BiasConfig` para medir el sesgo de la entrada de la muestra anterior hacia las muestras con un valor `Gender` de `0`.

```
bias_config = clarify.BiasConfig(
    label_values_or_threshold=[1],
    facet_name='Gender',
    facet_values_or_threshold=[0],
)
```

El siguiente ejemplo de código muestra cómo usar una sentencia de ejecución para lanzar un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que calcula todas las métricas de sesgo previas al entrenamiento para un conjunto de datos de entrada.

```
clarify_processor.run_pre_training_bias(
     data_config=data_config,
    data_bias_config=bias_config,
    methods="all",
)
```

Como alternativa, puede elegir qué métricas calcular si asigna una lista de métricas de sesgo previas al entrenamiento al parámetro de métodos. Por ejemplo, si se `methods="all"` reemplaza por, `methods=["CI", "DPL"]` se indica al procesador SageMaker Clarify que calcule únicamente el desequilibrio de clases y la diferencia en las proporciones de las etiquetas.

Cómo calcular todas las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento para un conjunto de datos CSV

Puede calcular las métricas de sesgo previas al entrenamiento antes del entrenamiento. Sin embargo, para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento debe tener un modelo entrenado. El siguiente ejemplo de salida proviene de un modelo de clasificación binaria que genera datos en formato CSV. En este ejemplo de salida, cada fila contiene dos columnas. La primera columna contiene la etiqueta predicha y la segunda columna contiene el valor de probabilidad de esa etiqueta.

```
0,0.028986845165491
1,0.825382471084594
...
```

En el siguiente ejemplo de configuración, el `ModelConfig` objeto indica al trabajo que despliegue el modelo de SageMaker IA en un punto final efímero. El punto de conexión utiliza una instancia de inferencia `ml.m4.xlarge`. Como el parámetro `content_type` y el parámetro `accept_type` no están configurados, utilizan automáticamente el valor del parámetro`dataset_type`, que es `text/csv`.

```
model_config = clarify.ModelConfig(
    model_name=your_model,
    instance_type='ml.m4.xlarge',
    instance_count=1,
```

```
)
```

El siguiente ejemplo de configuración utiliza un objeto `ModelPredictedLabelConfig` con un índice de etiqueta de `0`. Esto indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que ubique la etiqueta prevista en la primera columna de la salida del modelo. En este ejemplo, el trabajo de procesamiento utiliza la indexación de base cero.

```
predicted_label_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(
    label=0,
)
```

En combinación con el ejemplo de configuración anterior, el siguiente ejemplo de código inicia un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify para calcular todas las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento.

```
clarify_processor.run_post_training_bias(
    data_config=data_config,
    data_bias_config=bias_config,
    model_config=model_config,
    model_predicted_label_config=predicted_label_config,
    methods="all",
)
```

Igualmente, puede elegir qué métricas calcular si asigna una lista de métricas de sesgo posteriores al entrenamiento al parámetro `methods`. Por ejemplo, sustituya `methods="all"` por `methods=["DPPL", "DI"]` para calcular solo la Diferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas y el Impacto dispar.

Cómo calcular todas las métricas de sesgo para un conjunto de datos CSV

El siguiente ejemplo de configuración muestra cómo ejecutar todas las métricas de sesgo previas y posteriores al entrenamiento en un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify.

```
clarify_processor.run_bias(
    data_config=data_config,
     bias_config=bias_config,
     model_config=model_config,
    model_predicted_label_config=predicted_label_config,
    pre_training_methods="all",
    post_training_methods="all",
```

```
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno con instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify en SageMaker Studio Classic para detectar sesgos, consulte Equidad y explicabilidad con Clarify. SageMaker

Cómo calcular los valores SHAP para un conjunto de datos CSV

SageMaker Clarify proporciona las atribuciones de funciones mediante el algoritmo KernelShap. SHAPEl análisis requiere el valor o la puntuación de probabilidad en lugar de la etiqueta prevista, por lo que este `ModelPredictedLabelConfig` objeto tiene un índice de probabilidad. 1 Esto indica al trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify que extraiga la puntuación de probabilidad de la segunda columna de la salida del modelo (mediante una indexación basada en cero).

```
probability_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(
    probability=1,
)
```

El objeto `SHAPConfig` proporciona los parámetros de análisis SHAP. En este ejemplo, se omite el parámetro SHAP `baseline` y el valor del parámetro `num_clusters` es 1. Esto indica al procesador SageMaker Clarify que calcule una muestra de SHAP referencia basándose en la agrupación del conjunto de datos de entrada. Si desea elegir el conjunto de datos de referencia, consulte Referencias SHAP para la explicabilidad.

```
shap_config = clarify.SHAPConfig(
    num_clusters=1,
)
```

El siguiente ejemplo de código inicia un trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify para calcular SHAP valores.

```
clarify_processor.run_explainability(
    data_config=data_config,
    model_config=model_config,
    model_scores=probability_config,
    explainability_config=shap_config,
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno con instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify en SageMaker Studio Classic para calcular SHAP valores, consulte Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify.

Cómo calcular los gráficos de dependencia parcial (PDPs) para un conjunto de datos CSV

Los PDPs muestran la dependencia de la respuesta objetivo predicha con respecto a una o más características de entrada de interés y, al mismo tiempo, mantienen constantes todas las demás características. Una línea inclinada hacia arriba, o curva en el PDP, indica que la relación entre el objetivo y las características de entrada es positiva, y la inclinación indica la fortaleza de la relación. Una línea o curva inclinada hacia abajo indica que si una característica de entrada disminuye, la variable objetivo aumenta. De forma intuitiva, puede interpretar la dependencia parcial como la respuesta de la variable objetivo a cada característica de entrada de interés.

El siguiente ejemplo de configuración sirve para usar un `PDPConfig` objeto para indicar al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que calcule la importancia de la función. `Income`

```
pdp_config = clarify.PDPConfig(
    features=["Income"],
    grid_resolution=10,
)
```

En el ejemplo anterior, el parámetro `grid_resolution` divide el rango de valores de la característica `Income` en `10` buckets. El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify se generará PDPs para `Income` dividirlo en `10` segmentos en el eje x. El eje y mostrará el impacto marginal de `Income` en las predicciones.

En el siguiente ejemplo de código se inicia un trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify para realizar el cálculoPDPs.

```
clarify_processor.run_explainability(
    data_config=data_config,
    model_config=model_config,
    model_scores=probability_config,
    explainability_config=pdp_config,
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno con instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify en SageMaker Studio Classic para realizar cálculosPDPs, consulte Explicabilidad con Clarify: SageMaker gráficos de dependencia parcial (PDP).

Cómo calcular los valores SHAP y PDPs para un conjunto de datos CSV

Puede calcular ambos SHAP valores PDPs en un solo trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify. En el siguiente ejemplo de configuración, el parámetro `top_k_features` de un objeto `PDPConfig` nuevo se establece en 2. Esto indica al trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify que calcule PDPs las 2 entidades que tienen los SHAP valores globales más altos.

```
shap_pdp_config = clarify.PDPConfig(
    top_k_features=2,
    grid_resolution=10,
)
```

El siguiente ejemplo de código inicia un trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify para calcular ambos SHAP valores yPDPs.

```
clarify_processor.run_explainability(
    data_config=data_config,
    model_config=model_config,
    model_scores=probability_config,
    explainability_config=[shap_config, shap_pdp_config],
)
```

Análisis de datos tabulares en formato JSON Lines

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar el análisis de sesgo y el análisis de explicabilidad para un conjunto de datos tabular en el formato denso > SageMaker AI JSON Lines. Para obtener más información, consulte Formato de solicitud JSONLINES. En estos ejemplos, el conjunto de datos entrante tiene los mismos datos que en la sección anterior, pero están en el formato JSON Lines. Cada línea es un objeto JSON válido. La clave `Features` apunta a una matriz de valores de características, y la clave `Label` apunta a la etiqueta de verdad fundamental.

```
{"Features":[25,0,2850,2],"Label":0}
{"Features":[36,0,6585,0],"Label":1}
{"Features":[22,1,1759,1],"Label":1}
{"Features":[48,0,3446,1],"Label":0}
...
```

En el siguiente ejemplo de configuración, el objeto `DataConfig`especifica el conjunto de datos de entrada y dónde almacenar la salida.

```
data_config = clarify.DataConfig(
    s3_data_input_path=jsonl_dataset_s3_uri,
    dataset_type='application/jsonlines',
    headers=['Age', 'Gender', 'Income', 'Occupation', 'Target'],
    label='Label',
    features='Features',
    s3_output_path=clarify_job_output_s3_uri,
)
```

En el ejemplo de configuración anterior, el parámetro de características se establece en la JMESPathexpresión `Features` para que el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify pueda extraer la matriz de características de cada registro. El `label` parámetro está configurado en forma de JMESPath expresión para `Label` que el trabajo de SageMaker procesamiento de Clarify pueda extraer la etiqueta Ground Truth de cada registro. El parámetro `s3_data_input_path` puede ser un URI de un archivo de conjunto de datos o un prefijo URI de Amazon S3. Si proporciona un prefijo URI de S3, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify recopila de forma recursiva todos los archivos de S3 ubicados debajo del prefijo. El valor de `s3_output_path` debe ser un prefijo URI de S3 para contener los resultados del análisis. SageMaker La IA lo usa `s3_output_path` al compilar y no puede tomar el valor de un parámetro, propiedad o `ExecutionVariable` expresión de SageMaker AI Pipeline que se utilice durante el tiempo de ejecución.

Debe tener un modelo entrenado para calcular las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento de la importancia de las características. El siguiente ejemplo proviene de un modelo de clasificación binaria que genera datos en formato JSON Lines en el formato del ejemplo. Cada fila de la salida del modelo es un objeto JSON válido. La clave `predicted_label` apunta a la etiqueta predicha y la clave `probability` apunta al valor de probabilidad.

```
{"predicted_label":0,"probability":0.028986845165491}
{"predicted_label":1,"probability":0.825382471084594}
...
```

En el siguiente ejemplo de configuración, un `ModelConfig` objeto indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que despliegue el modelo de SageMaker IA en un punto final efímero. El punto de conexión utiliza una instancia de inferencia `ml.m4.xlarge`.

```
model_config = clarify.ModelConfig(
    model_name=your_model,
    instance_type='ml.m4.xlarge',
    instance_count=1,
```

```
    content_template='{"Features":$features}',
)
```

En el ejemplo de configuración anterior, los parámetros `content_type` y `accept_type` no están configurados. Por lo tanto, utilizan automáticamente el valor del parámetro `dataset_type` del objeto `DataConfig`, que es `application/jsonlines`. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify utiliza el `content_template` parámetro para componer la entrada del modelo sustituyendo el `$features` marcador de posición por un conjunto de características.

El siguiente ejemplo de configuración muestra cómo establecer el parámetro de etiqueta del `ModelPredictedLabelConfig` objeto en la JMESPath expresión`predicted_label`. Esto extraerá la etiqueta predicha de la salida del modelo.

```
predicted_label_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(
    label='predicted_label',
)
```

El siguiente ejemplo de configuración muestra cómo establecer el `probability` parámetro del `ModelPredictedLabelConfig` objeto en la JMESPath expresión`probability`. Esto extraerá la puntuación de la salida del modelo.

```
probability_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(
    probability='probability',
)
```

Para calcular las métricas de sesgo y la importancia de las características de los conjuntos de datos en formato JSON Lines, utilice las mismas instrucciones de ejecución y objetos de configuración que en la sección anterior para los conjuntos de datos CSV. Puede ejecutar un trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify en SageMaker Studio Classic para detectar sesgos y calcular la importancia de las funciones. Para obtener instrucciones y un ejemplo de cuaderno, consulte Equidad y explicabilidad con SageMaker Clarify (formato de líneas JSON).

Análisis de datos tabulares para la explicabilidad del NLP

SageMaker Clarify admite las explicaciones de los modelos de procesamiento del lenguaje natural (PNL). Estas explicaciones le ayudan a entender qué secciones del texto son las más importantes para las predicciones del modelo. Puede explicar la predicción del modelo para una sola instancia del conjunto de datos de entrada, o las predicciones del modelo del conjunto de datos de referencia. Para comprender y visualizar el comportamiento de un modelo, puede especificar varios niveles

de granularidad. Para ello, defina la longitud del segmento de texto, como sus tokens, oraciones y párrafos.

SageMaker La explicabilidad de la PNL de Clarify es compatible con los modelos de clasificación y regresión. También puede usar SageMaker Clarify para explicar el comportamiento del modelo en conjuntos de datos multimodales que contienen características textuales, categóricas o numéricas. La explicabilidad mediante la PNL de los conjuntos de datos multimodales puede ayudarlo a comprender la importancia de cada característica para el resultado del modelo. SageMaker Clarify admite 62 idiomas y puede gestionar textos que incluyan varios idiomas.

El siguiente ejemplo muestra un archivo de configuración de análisis que calcula la importancia de las características para el NLP. En este ejemplo, el conjunto de datos entrante es un conjunto de datos tabular en formato CSV, con una columna de etiqueta binaria y dos columnas de características.

```
0,2,"Flavor needs work"
1,3,"They taste good"
1,5,"The best"
0,1,"Taste is awful"
...
```

El siguiente ejemplo de configuración muestra cómo especificar un conjunto de datos de entrada en formato CSV y una ruta de datos de salida con el objeto `DataConfig`.

```
nlp_data_config = clarify.DataConfig(
    s3_data_input_path=nlp_dataset_s3_uri,
    dataset_type='text/csv',
    headers=['Target', 'Rating', 'Comments'],
    label='Target',
    s3_output_path=clarify_job_output_s3_uri,
)
```

En el ejemplo de configuración anterior, el parámetro `s3_data_input_path` puede ser un URI de un archivo de conjunto de datos o un prefijo URI de Amazon S3. Si proporciona un prefijo URI de S3, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify recopila de forma recursiva todos los archivos de S3 ubicados debajo del prefijo. El valor de `s3_output_path` debe ser un prefijo URI de S3 para contener los resultados del análisis. SageMaker La IA lo usa `s3_output_path` al compilar y no puede tomar el valor de un parámetro, propiedad o `ExecutionVariable` expresión de SageMaker AI Pipeline que se utilice durante el tiempo de ejecución.

El siguiente ejemplo de salida se creó a partir de un modelo de clasificación binaria entrenado en el conjunto de datos de entrada anterior. El modelo de clasificación acepta datos CSV y genera una puntuación única entre `0` y `1`.

```
0.491656005382537
0.569582343101501
...
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar el `ModelConfig` objeto para implementar un modelo de SageMaker IA. En este ejemplo, un punto de conexión efímero implementa el modelo. Este punto de conexión utiliza una instancia de inferencia `ml.g4dn.xlarge` equipada con una GPU para acelerar la inferencia.

```
nlp_model_config = clarify.ModelConfig(
    model_name=your_nlp_model_name,
    instance_type='ml.g4dn.xlarge',
    instance_count=1,
)
```

El siguiente ejemplo muestra cómo configurar el objeto `ModelPredictedLabelConfig`para localizar la probabilidad (puntuación) en la primera columna con un índice de `0`.

```
probability_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(
    probability=0,
)
```

El siguiente ejemplo de configuración SHAP muestra cómo ejecutar un análisis de explicabilidad simbólica mediante un modelo y un conjunto de datos de entrada en inglés.

```
text_config = clarify.TextConfig(
    language='english',
    granularity='token',
)
nlp_shap_config = clarify.SHAPConfig(
    baseline=[[4, '[MASK]']],
    num_samples=100,
    text_config=text_config,
)
```

En el ejemplo anterior, el objeto `TextConfig` activa el análisis de explicabilidad del NLP. El parámetro `granularity` indica que el análisis debe analizar los tokens. En inglés, cada token es una palabra. Para otros lenguajes, consulta la documentación de SpACy sobre la tokenización, que SageMaker Clarify usa para el procesamiento de la PNL. El ejemplo anterior también muestra cómo utilizar un `Rating`promedio de `4` para establecer una instancia de referencia SHAP in situ. Se utiliza un token de máscara especial `[MASK]` para reemplazar un token (palabra) en `Comments`.

En el ejemplo anterior, si la instancia es `2,"Flavor needs work"`, establece la referencia en un `Rating` promedio de `4` con la siguiente referencia.

```
4, '[MASK]'
```

En el ejemplo anterior, el explicador de SageMaker Clarify recorre en iteración cada token y lo reemplaza por la máscara, de la siguiente manera.

```
2,"[MASK] needs work"

4,"Flavor [MASK] work"

4,"Flavor needs [MASK]"
```

Luego, el explicador de SageMaker Clarify enviará cada línea a su modelo para realizar predicciones. Esto es para que el explicador aprenda las predicciones con y sin las palabras enmascaradas. Luego, SageMaker el explicador de Clarify usa esta información para calcular la contribución de cada token.

El siguiente ejemplo de código inicia un trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify para calcular SHAP valores.

```
clarify_processor.run_explainability(
    data_config=nlp_data_config,
    model_config=nlp_model_config,
    model_scores=probability_config,
    explainability_config=nlp_shap_config,
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno con instrucciones sobre cómo ejecutar un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify en SageMaker Studio Classic para el análisis de la explicabilidad de la PNL, consulte Explicación del análisis del sentimiento textual mediante Clarify. SageMaker

Análisis de datos de imágenes para la explicabilidad de la visión artificial

SageMaker Clarify genera mapas térmicos que proporcionan información sobre cómo los modelos de visión artificial clasifican y detectan los objetos en las imágenes.

En el siguiente ejemplo de configuración, el conjunto de datos de entrada consta de imágenes JPEG.

```
cv_data_config = clarify.DataConfig(
    s3_data_input_path=cv_dataset_s3_uri,
    dataset_type="application/x-image",
    s3_output_path=clarify_job_output_s3_uri,
)
```

En el ejemplo de configuración anterior, el objeto `DataConfig` contiene una `s3_data_input_path` establecida en un prefijo URI de Amazon S3. El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify recopila de forma recursiva todos los archivos de imagen ubicados bajo el prefijo. El parámetro `s3_data_input_path` puede ser un URI de un archivo de conjunto de datos o un prefijo URI de Amazon S3. Si proporciona un prefijo URI de S3, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify recopila de forma recursiva todos los archivos S3 ubicados bajo el prefijo. El valor de `s3_output_path` debe ser un prefijo URI de S3 para contener los resultados del análisis. SageMaker La IA lo usa `s3_output_path` al compilar y no puede tomar el valor de un parámetro, propiedad o `ExecutionVariable` expresión de SageMaker AI Pipeline que se utilice durante el tiempo de ejecución.

Cómo explicar un modelo de clasificación de imágenes

El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify explica las imágenes mediante el algoritmo KernelShap, que trata la imagen como un conjunto de superpíxeles. Dado que se trata de un conjunto de datos formado por imágenes, el trabajo de procesamiento genera un conjunto de datos de imágenes en el que cada imagen muestra el mapa térmico de los superpíxeles pertinentes.

El siguiente ejemplo de configuración muestra cómo configurar un análisis de explicabilidad mediante un modelo de clasificación de imágenes. SageMaker Para obtener más información, consulte Clasificación de imágenes - MXNet.

```
ic_model_config = clarify.ModelConfig(
    model_name=your_cv_ic_model,
    instance_type="ml.p2.xlarge",
    instance_count=1,
    content_type="image/jpeg",
```

```
    accept_type="application/json",
)
```

En el ejemplo de configuración anterior, un modelo denominado `your_cv_ic_model` se ha entrenado para que clasifique los animales de las imágenes JPEG de entrada. El `ModelConfig` objeto del ejemplo anterior indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que implemente el modelo de SageMaker IA en un punto final efímero. Para acelerar la inferencia, el punto de conexión utiliza una instancia de inferencia `ml.p2.xlarge` equipada con una GPU.

Después de enviar una imagen JPEG a un punto de conexión, el punto de conexión la clasifica y devuelve una lista de puntuaciones. Cada puntuación corresponde a una categoría. El objeto `ModelPredictedLabelConfig` proporciona el nombre de cada categoría, de la siguiente manera.

```
ic_prediction_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(
    label_headers=['bird', 'cat', 'dog'],
)
```

Un ejemplo de salida para la entrada anterior ['ave','gato','perro'] podría ser 0,3,0,6,0,1, donde 0,3 representa la puntuación de confianza para clasificar una imagen como ave.

El siguiente ejemplo de configuración SHAP muestra cómo generar explicaciones para un problema de clasificación de imágenes. Utiliza un objeto `ImageConfig` para activar el análisis.

```
ic_image_config = clarify.ImageConfig(
    model_type="IMAGE_CLASSIFICATION",
    num_segments=20,
    segment_compactness=5,
)

ic_shap_config = clarify.SHAPConfig(
    num_samples=100,
    image_config=ic_image_config,
)
```

SageMaker Clarify extrae las características mediante el método de agrupamiento iterativo lineal simple (SLIC) de la biblioteca scikit-learn para la segmentación de imágenes. En el ejemplo de configuración anterior, el parámetro `model_type` indica el tipo de problema de clasificación de imágenes. El parámetro `num_segments` estima el número aproximado de segmentos que se etiquetarán en la imagen de entrada. A continuación, el número de segmentos se pasa al parámetro slic `n_segments`.

Cada segmento de la imagen se considera un superpíxel característica y los valores SHAP locales se calculan para cada segmento. El parámetro `segment_compactness` determina la forma y el tamaño de los segmentos de imagen que se generan con el método slic scikit-image. A continuación, los tamaños y las formas de los segmentos de la imagen se transfieren al parámetro slic `compactness`.

El siguiente ejemplo de código inicia un trabajo de procesamiento de Clarify para SageMaker generar mapas térmicos para las imágenes. Los valores positivos del mapa térmico muestran que la característica aumentó la puntuación de confianza a la hora de detectar el objeto. Los valores negativos indican que la característica disminuyó la puntuación de confianza.

```
clarify_processor.run_explainability(
    data_config=cv_data_config,
    model_config=ic_model_config,
    model_scores=ic_prediction_config,
    explainability_config=ic_shap_config,
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno que usa SageMaker Clarify para clasificar imágenes y explicar su clasificación, consulte Explicación de la clasificación de imágenes con SageMaker Clarify.

Cómo explicar un modelo de detección de objetos

Un trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify permite detectar y clasificar los objetos de una imagen y, a continuación, proporcionar una explicación del objeto detectado. El proceso de explicación es el siguiente.

1. Los objetos de la imagen se clasifican primero en una de las clases de una colección específica. Por ejemplo, si un modelo de detección de objetos puede reconocer gatos, perros y peces, estas tres clases forman parte de una colección. Esta colección se especifica mediante el parámetro `label_headers` de la siguiente manera.

   ```
   clarify.ModelPredictedLabelConfig(

   label_headers=object_categories,

   )
   ```

2. El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify produce una puntuación de confianza para cada objeto. Una puntuación de confianza alta indica que pertenece a una de las clases de

una colección específica. El trabajo SageMaker de procesamiento Clarify también produce las coordenadas de un cuadro delimitador que delimita el objeto. Para obtener más información acerca de las puntuaciones de confianza y los cuadros delimitadores, consulte Formatos de respuesta.

3. SageMaker A continuación, Clarify proporciona una explicación para la detección de un objeto en la escena de la imagen. Utiliza los métodos descritos en la sección Cómo explicar un modelo de clasificación de imágenes.

En el siguiente ejemplo de configuración, un modelo de detección de objetos mediante SageMaker IA `your_cv_od_model` se basa en imágenes JPEG para identificar a los animales que aparecen en ellas.

```
od_model_config = clarify.ModelConfig(
    model_name=your_cv_ic_model,
    instance_type="ml.p2.xlarge",
    instance_count=1,
    content_type="image/jpeg",
    accept_type="application/json",
)
```

El `ModelConfig` objeto del ejemplo de configuración anterior indica al trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify que despliegue el modelo de SageMaker IA en un punto final efímero. Para acelerar el procesamiento de las imágenes, este punto de conexión utiliza una instancia de inferencia `ml.p2.xlarge` equipada con una GPU.

En el siguiente ejemplo de configuración, el objeto `ModelPredictedLabelConfig` proporciona el nombre de cada categoría para su clasificación.

```
ic_prediction_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(
    label_headers=['bird', 'cat', 'dog'],
)
```

El siguiente ejemplo de configuración SHAP muestra cómo generar explicaciones para un problema de detección de objetos.

```
od_image_config = clarify.ImageConfig(
    model_type="OBJECT_DETECTION",
    num_segments=20,
```

```
    segment_compactness=5,
    max_objects=5,
    iou_threshold=0.5,
    context=1.0,
)
od_shap_config = clarify.SHAPConfig(
    num_samples=100,
    image_config=image_config,
)
```

En la configuración del ejemplo anterior, el objeto `ImageConfig` activa el análisis. El parámetro `model_type` indica que el tipo de problema es la detección de objetos. Para ver una descripción detallada del resto de parámetros, consulte Archivos de configuración del análisis.

El siguiente ejemplo de código inicia un trabajo de procesamiento SageMaker de Clarify para generar mapas térmicos para sus imágenes. Los valores positivos del mapa térmico muestran que la característica aumentó la puntuación de confianza a la hora de detectar el objeto. Los valores negativos indican que la característica disminuyó la puntuación de confianza.

```
clarify_processor.run_explainability(
    data_config=cv_data_config,
    model_config=od_model_config,
    model_scores=od_prediction_config,
    explainability_config=od_shap_config,
)
```

Para ver un ejemplo de cuaderno que usa SageMaker Clarify para detectar objetos en una imagen y explicar sus predicciones, consulte Explicación de los modelos de detección de objetos con Amazon SageMaker AI Clarify.

Análisis de las explicaciones de los modelos de previsión de series temporales

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar los datos en formato denso JSON de SageMaker IA para explicar un modelo de previsión de series temporales. Para obtener más información sobre el formato JSON, consulte Formato de solicitud JSON.

```
[
    {
        "item_id": "item1",
        "timestamp": "2019-09-11",
        "target_value": 47650.3,
```

```
        "dynamic_feature_1": 0.4576,
        "dynamic_feature_2": 0.2164,
        "dynamic_feature_3": 0.1906,
        "static_feature_1": 3,
        "static_feature_2": 4
    },
    {
        "item_id": "item1",
        "timestamp": "2019-09-12",
        "target_value": 47380.3,
        "dynamic_feature_1": 0.4839,
        "dynamic_feature_2": 0.2274,
        "dynamic_feature_3": 0.1889,
        "static_feature_1": 3,
        "static_feature_2": 4
    },
    {
        "item_id": "item2",
        "timestamp": "2020-04-23",
        "target_value": 35601.4,
        "dynamic_feature_1": 0.5264,
        "dynamic_feature_2": 0.3838,
        "dynamic_feature_3": 0.4604,
        "static_feature_1": 1,
        "static_feature_2": 2
    },
]
```

Configuración de datos

Utilice `TimeSeriesDataConfig` para comunicar a su trabajo de explicabilidad cómo analizar correctamente los datos del conjunto de datos de entrada pasado, como se muestra en el siguiente ejemplo de configuración:

```
time_series_data_config = clarify.TimeSeriesDataConfig(
    target_time_series='[].target_value',
    item_id='[].item_id',
    timestamp='[].timestamp',
    related_time_series=['[].dynamic_feature_1', '[].dynamic_feature_2',
 '[].dynamic_feature_3'],
    static_covariates=['[].static_feature_1', '[].static_feature_2'],
    dataset_format='timestamp_records',
)
```

Configuración asimétrica de valores de Shapley

Utilice `AsymmetricShapleyValueConfig` para definir los argumentos del análisis de la explicación del modelo de previsión de series temporales, como la referencia, la dirección, el nivel de detalle y el número de muestras. Los valores de referencia se establecen para los tres tipos de datos: series temporales relacionadas, covariables estáticas y series temporales objetivo. La `AsymmetricShapleyValueConfig` configuración indica al procesador SageMaker Clarify cómo calcular las atribuciones de características para un elemento a la vez. La siguiente configuración muestra un ejemplo de definición de `AsymmetricShapleyValueConfig`.

```
asymmetric_shapley_value_config = AsymmetricShapleyValueConfig(
    direction="chronological",
    granularity="fine-grained",
    num_samples=10,
    baseline={
        "related_time_series": "zero",
        "static_covariates": {
            "item1": [0, 0], "item2": [0, 0]
        },
        "target_time_series": "zero"
    },
)
```

Los valores que proporcione a `AsymmetricShapleyValueConfig` se pasan a la configuración de análisis como una entrada en `methods` con la clave `asymmetric_shapley_value`.

Configuración del modelo

Puede controlar la estructura de la carga útil enviada desde el procesador SageMaker Clarify. En el siguiente ejemplo de código, un objeto de `ModelConfig` configuración dirige una tarea de explicabilidad de previsión de series temporales a agregar registros mediante la JMESPath sintaxis`'{"instances": $records}'`, donde la estructura de cada registro se define con la siguiente plantilla de registro. `'{"start": $start_time, "target": $target_time_series, "dynamic_feat": $related_time_series, "cat": $static_covariates}'` Tenga en cuenta que `$start_time`, `$target_time_series`, `$related_time_series` y `$static_covariates` son símbolos internos que se utilizan para asignar los valores del conjunto de datos a los valores de las solicitudes de punto de conexión.

```
model_config = clarify.ModelConfig(
    model_name=your_model,
```

```
    instance_type='ml.m4.xlarge',
    instance_count=1,
    record_template='{"start": $start_time, "target": $target_time_series,
 "dynamic_feat": $related_time_series, "cat": $static_covariates}',
    content_template='{"instances": $records}',,
    time_series_model_config=TimeSeriesModelConfig(
        forecast={'forecast': 'predictions[*].mean[:2]'}
    )
)
```

Del mismo modo, el atributo `forecast` de `TimeSeriesModelConfig` que se pasa a la configuración de análisis con la clave `time_series_predictor_config`, se utiliza para extraer la previsión del modelo de la respuesta del punto de conexión. Este podría ser un ejemplo de respuesta por lotes del punto de conexión:

```
{
    "predictions": [
        {"mean": [13.4, 3.6, 1.0]},
        {"mean": [23.0, 4.7, 3.0]},
        {"mean": [3.4, 5.6, 2.0]}
    ]
}
```

Si la JMESPath expresión proporcionada `forecast` es {'predictions [*] .mean [:2] '}}, el valor de la previsión se analiza de la siguiente manera:

```
[[13.4, 3.6], [23.0, 4.7], [3.4, 5.6]]
```

Cómo ejecutar trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify en paralelo

Cuando trabaje con conjuntos de datos grandes, puede usar Apache Spark para aumentar la velocidad de sus trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify. Spark es un motor de análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala. Cuando solicitas más de una instancia por procesador SageMaker Clarify, SageMaker Clarify utiliza las capacidades de computación distribuida de Spark.

El siguiente ejemplo de configuración muestra cómo `SageMakerClarifyProcessor` crear un procesador SageMaker Clarify con instancias de 5 cómputo. Para ejecutar cualquier trabajo asociado al`SageMakerClarifyProcessor`, SageMaker Clarify utiliza el procesamiento distribuido de Spark.

```
from sagemaker import clarify

spark_clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
    role=role,
    instance_count=5,
    instance_type='ml.c5.xlarge',
)
```

Si establece el `save_local_shap_values` parámetro en`True`, el trabajo de SHAPConfigprocesamiento de SageMaker Clarify guarda el SHAP valor local como varios archivos de piezas en la ubicación de salida del trabajo.

Para asociar los valores SHAP locales a las instancias del conjunto de datos de entrada, utilice el parámetro `joinsource` de `DataConfig`. Si añade más instancias de procesamiento, le recomendamos que también aumente el `instance_count` de ModelConfigpara el punto final efímero. Esto evita que las solicitudes de inferencia simultáneas de los trabajadores de Spark sobrecarguen el punto de conexión. En concreto, te recomendamos que utilices una one-to-one proporción de endpoint-to-processing instancias.

Resultados del análisis

Una vez SageMaker finalizado un trabajo de procesamiento de Clarify, puede descargar los archivos de salida para inspeccionarlos o puede visualizar los resultados en SageMaker Studio Classic. En el siguiente tema se describen los resultados del análisis que SageMaker genera Clarify, como el esquema y el informe que se generan mediante el análisis de sesgos, el análisis SHAP, el análisis de explicabilidad mediante visión artificial y el análisis de gráficas de dependencia parcial ()PDPs. Si el análisis de configuración contiene parámetros para calcular varios análisis, los resultados se agregan en un análisis y un archivo de informe.

El directorio de salida de los trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify contiene los siguientes archivos:

- `analysis.json`: un archivo que contiene las métricas de sesgo y la importancia de las características en formato JSON.
- `report.ipynb`: un cuaderno estático que contiene código para ayudarle a visualizar las métricas de sesgo y la importancia de las características.
- `explanations_shap/out.csv`: un directorio que se crea y contiene archivos generados automáticamente en función de sus configuraciones de análisis específicas. Por ejemplo, si activa el parámetro `save_local_shap_values`, los valores SHAP locales por instancia se guardarán

en el directorio `explanations_shap`. Como otro ejemplo, si `analysis configuration` no contiene un valor para el parámetro de referencia de SHAP, el trabajo de explicabilidad de SageMaker Clarify calcula una línea de base agrupando el conjunto de datos de entrada. A continuación, guarda la referencia generada en el directorio.

Para obtener más información, consulte las siguientes secciones.

Temas

- Análisis del sesgo
- Análisis SHAP
- Análisis de explicabilidad de la visión artificial (CV)
- Análisis de gráficas de dependencia parcial (PDPs)
- Valores asimétricos de Shapley

Análisis del sesgo

Amazon SageMaker Clarify utiliza la terminología documentada Amazon SageMaker aclara los términos de sesgo y equidad para hablar sobre los prejuicios y la imparcialidad.

Esquema del archivo de análisis

El archivo de análisis está en formato JSON y está organizado en dos secciones: métricas de sesgo previas al entrenamiento y métricas de sesgo posteriores al entrenamiento. Los parámetros de las métricas de sesgo antes y después del entrenamiento son los siguientes.

- pre_training_bias_metrics: parámetros para las métricas de sesgo previas al entrenamiento. Para obtener más información, consulte Métricas de sesgo previas al entrenamiento y Archivos de configuración del análisis.
  - label: el nombre de la etiqueta de verdad fundamental definido por el parámetro de configuración del análisis `label`.
  - label_value_or_threshold: cadena que contiene los valores de etiqueta o el intervalo definidos por el parámetro de configuración del análisis `label_values_or_threshold`. Por ejemplo, si se proporciona un valor de `1` para un problema de clasificación binaria, la cadena será `1`. Si se proporcionan varios valores `[1,2]` para un problema multiclase, entonces la cadena será `1,2`. Si se proporciona un umbral de `40` para un problema de regresión, la cadena será interna, como `(40, 68]` donde `68` es el valor máximo de la etiqueta en el conjunto de datos de entrada.

- facets: la sección contiene varios pares clave-valor, donde la clave corresponde al nombre de la faceta definido por el parámetro `name_or_index` de la configuración de la faceta, y el valor es una matriz de objetos facetados. Cada objeto facetado tiene los siguientes miembros:
  - value_or_threshold: cadena que contiene los valores de la faceta o el intervalo definidos por el parámetro de configuración del análisis `value_or_threshold`.
  - metrics: la sección contiene una matriz de elementos de métrica de sesgo y cada elemento de métrica de sesgo tiene los siguientes atributos:
    - name: el nombre abreviado de la métrica de sesgo. Por ejemplo, `CI`.
    - description: el nombre completo de la métrica de sesgo. Por ejemplo, `Class Imbalance (CI)`.
    - value: el valor de la métrica de sesgo o el valor nulo de JSON si la métrica de sesgo no se calcula por un motivo concreto. Los valores ±∞ se representan como cadenas ∞ y -∞ respectivamente.
    - error: mensaje de error opcional que explica por qué no se calculó la métrica de sesgo.
- post_training_bias_metrics: la sección contiene las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento y sigue un diseño y una estructura similares a los de la sección previa al entrenamiento. Para obtener más información, consulte Métricas del sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento.

El siguiente es un ejemplo de una configuración de análisis que calculará las métricas de sesgo previas y posteriores al entrenamiento.

```
{
    "version": "1.0",
    "pre_training_bias_metrics": {
        "label": "Target",
        "label_value_or_threshold": "1",
        "facets": {
            "Gender": [{
                "value_or_threshold": "0",
                "metrics": [
                    {
                        "name": "CDDL",
                        "description": "Conditional Demographic Disparity in Labels
 (CDDL)",
                        "value": -0.06
                    },
```

```
                    {
                        "name": "CI",
                        "description": "Class Imbalance (CI)",
                        "value": 0.6
                    },
                    ...
                ]
            }]
        }
    },
    "post_training_bias_metrics": {
        "label": "Target",
        "label_value_or_threshold": "1",
        "facets": {
            "Gender": [{
                "value_or_threshold": "0",
                "metrics": [
                    {
                        "name": "AD",
                        "description": "Accuracy Difference (AD)",
                        "value": -0.13
                    },
                    {
                        "name": "CDDPL",
                        "description": "Conditional Demographic Disparity in Predicted
 Labels (CDDPL)",
                        "value": 0.04
                    },
                    ...
                ]
            }]
        }
    }
}
```

Informe de análisis del sesgo

El informe de análisis del sesgo incluye varias tablas y diagramas que contienen explicaciones y descripciones detalladas. Incluyen, entre otras cosas, la distribución de los valores de las etiquetas, la distribución de los valores de las facetas, un diagrama de rendimiento del modelo de alto nivel, una tabla de métricas de sesgo y sus descripciones. Para obtener más información sobre las métricas de sesgo y cómo interpretarlas, consulte Aprenda cómo Amazon SageMaker Clarify ayuda a detectar el sesgo.

Análisis SHAP

SageMaker Los trabajos de procesamiento de Clarify utilizan el algoritmo SHAP del núcleo para calcular las atribuciones de las características. El trabajo SageMaker de procesamiento de Clarify produce valores SHAP locales y globales. Estos ayudan a determinar la contribución de cada característica a las predicciones del modelo. Los valores SHAP locales representan la importancia de la característica para cada instancia individual, mientras que los valores SHAP globales agregan los valores SHAP locales de todas las instancias del conjunto de datos. Para obtener más información acerca de los valores SHAP y cómo interpretarlos, consulte Atribuciones de características que utilizan valores Shapley.

Esquema del archivo de análisis SHAP

Los resultados del análisis SHAP global se almacenan en la sección de explicaciones del archivo de análisis, en la sección correspondiente al método `kernel_shap`. Los diferentes parámetros del archivo de análisis SHAP son los siguientes:

- explanations: la sección del archivo de análisis que contiene los resultados del análisis de importancia de las características.
  - kernal_shap: sección del archivo de análisis que contiene el resultado del análisis SHAP global.
    - global_shap_values: sección del archivo de análisis que contiene varios pares clave-valor. Cada clave del par clave-valor representa un nombre de característica del conjunto de datos de entrada. Cada valor del par clave-valor corresponde al valor SHAP global de la característica. El valor SHAP global se obtiene al agregar los valores SHAP por instancia de la característica mediante la configuración `agg_method`. Si la configuración `use_logit` está activada, el valor se calcula mediante los coeficientes de regresión logística, que se pueden interpretar como coeficientes logarítmicos de probabilidades.
    - expected_value: la predicción media del conjunto de datos de referencia. Si la configuración `use_logit` está activada, el valor se calcula mediante coeficientes de regresión logística.
    - global_top_shap_text: se utiliza para el análisis de explicabilidad del NLP. Sección del archivo de análisis que incluye un conjunto de pares clave-valor. SageMaker Los trabajos de procesamiento de Clarify agregan los valores de SHAP de cada token y, a continuación, seleccionan los principales tokens en función de sus valores de SHAP globales. La configuración `max_top_tokens` define el número de tokens que se van a seleccionar.

      Cada uno de los principales tokens seleccionados tiene un par clave-valor. La clave del par clave-valor corresponde al nombre de la característica de texto de un token principal.

Cada valor del par clave-valor son los valores SHAP globales del token principal. Para ver un ejemplo de un par clave-valor `global_top_shap_text`, consulte la siguiente salida.

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del análisis de SHAP de un conjunto de datos tabular.

```
{
    "version": "1.0",
    "explanations": {
        "kernel_shap": {
            "Target": {
                 "global_shap_values": {
                    "Age": 0.022486410860333206,
                    "Gender": 0.007381025261958729,
                    "Income": 0.006843906804137847,
                    "Occupation": 0.006843906804137847,
                    ...
                },
                "expected_value": 0.508233428001
            }
        }
    }
}
```

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del análisis de SHAP de un conjunto de datos de texto. La salida correspondiente a la columna `Comments` es un ejemplo de salida que se genera después del análisis de una característica de texto.

```
{
    "version": "1.0",
    "explanations": {
        "kernel_shap": {
            "Target": {
               "global_shap_values": {
                    "Rating": 0.022486410860333206,
                    "Comments": 0.058612104851485144,
                    ...
                },
                "expected_value": 0.46700941970297033,
                "global_top_shap_text": {
                    "charming": 0.04127962903247833,
```

```
                    "brilliant": 0.02450240786522321,
                    "enjoyable": 0.024093569652715457,
                    ...
                }
            }
        }
    }
}
```

Esquema del archivo de referencia generado

Cuando no se proporciona una configuración de referencia de SHAP, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify genera un conjunto de datos de referencia. SageMaker Clarify utiliza un algoritmo de agrupamiento basado en la distancia para generar un conjunto de datos de referencia a partir de los clústeres creados a partir del conjunto de datos de entrada. El conjunto de datos de referencia resultante se guarda en un archivo CSV, ubicado en `explanations_shap/baseline.csv`. Este archivo de salida contiene una fila de encabezado y varias instancias en función del parámetro `num_clusters` especificado en la configuración del análisis. El conjunto de datos de referencia solo consta de columnas de características. El siguiente ejemplo muestra una referencia creada mediante al agrupar en clúster el conjunto de datos de entrada.

```
Age,Gender,Income,Occupation
35,0,2883,1
40,1,6178,2
42,0,4621,0
```

Esquema de valores SHAP locales a partir del análisis de explicabilidad de un conjunto de datos tabulares

En el caso de los conjuntos de datos tabulares, si se utiliza una sola instancia de procesamiento, el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify guarda los valores SHAP locales en un archivo CSV denominado. `explanations_shap/out.csv` Si utiliza varias instancias de computación, los valores SHAP locales se guardan en varios archivos CSV del directorio `explanations_shap`.

Un archivo de salida que contiene valores SHAP locales tiene una fila que contiene los valores SHAP locales de cada columna definida en los encabezados. Los encabezados siguen la convención de nomenclatura de `Feature_Label`, donde el nombre de la característica se anexa con un guion bajo seguido del nombre de la variable objetivo.

En el caso de problemas multiclase, primero varían los nombres de las características en el encabezado y luego las etiquetas. Por ejemplo, dos características `F1, F2`, y dos clases `L1` y `L2`, en los encabezados son `F1_L1`, `F2_L1`, `F1_L2` y `F2_L2`. Si la configuración de análisis contiene un valor para el parámetro `joinsource_name_or_index`, la columna de clave utilizada en la unión se anexa al final del nombre del encabezado. Esto permite asignar los valores SHAP locales a instancias del conjunto de datos de entrada. A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo de salida que contiene valores SHAP.

```
Age_Target,Gender_Target,Income_Target,Occupation_Target
0.003937908,0.001388849,0.00242389,0.00274234
-0.0052784,0.017144491,0.004480645,-0.017144491
...
```

Esquema de valores SHAP locales a partir del análisis de explicabilidad del NLP

Para el análisis de explicabilidad de la PNL, si se utiliza una sola instancia de procesamiento, el trabajo de procesamiento de Clarify guarda los SageMaker valores SHAP locales en un archivo de líneas JSON denominado. `explanations_shap/out.jsonl` Si utiliza varias instancias de computación, los valores SHAP locales se guardan en varios archivos JSON Lines del directorio `explanations_shap`.

Cada archivo que contiene valores SHAP locales tiene varias líneas de datos y cada línea es un objeto JSON válido. El objeto JSON tiene los siguientes atributos:

- explanations: la sección del archivo de análisis que contiene una serie de explicaciones Kernel SHAP para una sola instancia. Cada elemento de la matriz tiene los siguientes miembros:
  - feature_name: el nombre del encabezado de las características proporcionado por la configuración del encabezado.
  - data_type: el tipo de función que deduce el trabajo de procesamiento de Clarify. SageMaker Los valores válidos para las características de texto incluyen `numerical`, `categorical` y `free_text` (para las características de texto).
  - attributions: conjunto de objetos de atribución específicos de una característica. Una característica de texto puede tener varios objetos de atribución, cada uno para una unidad definida por la configuración `granularity`. El objeto de atribución tiene los siguientes miembros:
    - attribution: conjunto de valores de probabilidad específico de una clase.
    - description: (para las características del texto). La descripción de las unidades de texto.

- partial_text: la parte del texto explicada por el trabajo de procesamiento de Clarify. SageMaker
- start_idx: un índice de base cero para identificar la ubicación de la matriz que indica el principio del fragmento de texto parcial.

El siguiente es un ejemplo de una sola línea de un archivo de valores SHAP local, embellecido para mejorar su legibilidad.


```
{
    "explanations": [
        {
            "feature_name": "Rating",
            "data_type": "categorical",
            "attributions": [
                {
                    "attribution": [0.00342270632248735]
                }
            ]
        },
        {
            "feature_name": "Comments",
            "data_type": "free_text",
            "attributions": [
                {
                    "attribution": [0.005260534499999983],
                    "description": {
                        "partial_text": "It's",
                        "start_idx": 0
                    }
                },
                {
                    "attribution": [0.00424190349999996],
                    "description": {
                        "partial_text": "a",
                        "start_idx": 5
                    }
                },
                {
                    "attribution": [0.010247314500000014],
                    "description": {
                        "partial_text": "good",
```

```
                        "start_idx": 6
                    }
                },
                {
                    "attribution": [0.006148907500000005],
                    "description": {
                        "partial_text": "product",
                        "start_idx": 10
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Informe de análisis SHAP

El informe de análisis SHAP proporciona un gráfico de barras con un máximo de 10 valores SHAP principales globales. El siguiente ejemplo de gráfico muestra los valores SHAP de las 4 características principales.



Análisis de explicabilidad de la visión artificial (CV)

SageMaker La explicabilidad de la visión artificial de Clarify toma un conjunto de datos compuesto por imágenes y trata cada imagen como una colección de superpíxeles. Tras el análisis, el trabajo SageMaker de procesamiento Clarify genera un conjunto de datos de imágenes en el que cada imagen muestra el mapa térmico de los superpíxeles.

El siguiente ejemplo muestra una señal de límite de velocidad de entrada a la izquierda y un mapa térmico muestra la magnitud de los valores SHAP a la derecha. Estos valores SHAP se calcularon mediante un modelo Resnet-18 de reconocimiento de imágenes que está entrenado para reconocer las señales de tráfico alemanas. El conjunto de datos German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) se incluye en el artículo Man vs. computer: Benchmarking machine learning algorithms for traffic sign recognition. En el resultado del ejemplo, los valores positivos altos indican que el superpíxel tiene una fuerte correlación positiva con la predicción del modelo. Los valores negativos altos indican que el superpíxel tiene una fuerte correlación negativa con la predicción del modelo. Cuanto mayor sea el valor absoluto del valor SHAP que se muestra en el mapa térmico, más fuerte será la relación entre el superpíxel y la predicción del modelo.



Para obtener más información, consulte los cuadernos de muestra que explican la clasificación de imágenes con SageMaker Clarify y Explican los modelos de detección de objetos con Amazon SageMaker Clarify.

Análisis de gráficas de dependencia parcial (PDPs)

Los gráficos de dependencia parcial muestran la dependencia de la respuesta objetivo prevista con respecto a un conjunto de características de entrada de interés. Están marginadas sobre los valores de todas las demás características de entrada y se denominan características de complemento. De

forma intuitiva, puede interpretar la dependencia parcial como la respuesta objetivo, que se espera como una función de cada característica de entrada de interés.

Esquema del archivo de análisis

Los valores PDP se almacenan en la sección `explanations` del archivo de análisis correspondiente al método pdp. Los parámetros de `explanations` son los siguientes:

- explanations: la sección de los archivos de análisis que contiene los resultados del análisis de importancia de las características.
  - pdp: la sección del archivo de análisis que contiene una matriz de explicaciones PDP para una sola instancia. Cada elemento de la matriz tiene los siguientes miembros:
    - feature_name: el nombre del encabezado de las características proporcionado por la configuración de `headers`.
    - data_type: el tipo de función inferido por el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify. Los valores válidos de `data_type` incluyen los numéricos y los categóricos.
    - feature_values: contiene los valores presentes en la característica. Si lo `data_type` inferido por SageMaker Clarify es categórico, `feature_values` contiene todos los valores únicos que podría tener la entidad. Si lo `data_type` inferido por SageMaker Clarify es numérico, `feature_values` contiene una lista del valor central de los cubos generados. El parámetro `grid_resolution` determina el número de buckets que se utilizan para agrupar los valores de la columna de características.
    - data_distribution: matriz de porcentajes en la que cada valor es el porcentaje de instancias que contiene un bucket. El parámetro `grid_resolution` determina el número de buckets. Los valores de la columna de características se agrupan en estos buckets.
    - model_predictions: matriz de predicciones del modelo, en la que cada elemento de la matriz es una matriz de predicciones que corresponde a una clase de la salida del modelo.

      label_headers: los encabezados de etiquetas proporcionados por la configuración `label_headers`.
    - error: se genera un mensaje de error si los valores PDP no se calculan por un motivo determinado. Este mensaje de error reemplaza el contenido de los campos `feature_values`, `data_distributions` y `model_predictions`.

A continuación se muestra un ejemplo de la salida de un archivo de análisis que contiene el resultado de un análisis PDP.

```
{
    "version": "1.0",
    "explanations": {
        "pdp": [
            {
                "feature_name": "Income",
                "data_type": "numerical",
                "feature_values": [1046.9, 2454.7, 3862.5, 5270.2, 6678.0, 8085.9,
 9493.6, 10901.5, 12309.3, 13717.1],
                "data_distribution": [0.32, 0.27, 0.17, 0.1, 0.045, 0.05, 0.01, 0.015,
 0.01, 0.01],
                "model_predictions": [[0.69, 0.82, 0.82, 0.77, 0.77, 0.46, 0.46, 0.45,
 0.41, 0.41]],
                "label_headers": ["Target"]
            },
            ...
        ]
    }
}
```

Informe de análisis PDP

Puede generar un informe de análisis que contenga un gráfico PDP para cada característica. El gráfico PDP traza los `feature_values` a lo largo del eje x y traza las `model_predictions` a lo largo del eje y. Para los modelos multiclase, `model_predictions` es una matriz y cada elemento de esta matriz corresponde a una de las clases de predicción del modelo.

El siguiente es un ejemplo de gráfico PDP para la característica `Age`. En la salida de ejemplo, el PDP muestra el número de valores de la característica que están agrupados en buckets. El número de buckets viene determinado por `grid_resolution`. Los buckets de valores de las características se representan gráficamente en función de las predicciones del modelo. En este ejemplo, los valores de la característica más altos tienen los mismos valores de predicción del modelo.



Valores asimétricos de Shapley

SageMaker Los trabajos de procesamiento de Clarify utilizan el algoritmo de valores asimétricos de Shapley para calcular las atribuciones explicativas del modelo de previsión de series temporales. Este algoritmo determina la contribución de las características de entrada en cada paso temporal en las predicciones pronosticadas.

Esquema del archivo de análisis de valores asimétricos de Shapley

Los resultados de los valores asimétricos de Shapley se almacenan en un bucket de Amazon S3. Puede encontrar la ubicación de este bucket en la sección de explicaciones del archivo de análisis. Esta sección contiene los resultados del análisis de importancia de las características. Los siguientes parámetros se incluyen en el archivo de análisis de valores asimétricos de Shapley.

- asymmetric_shapley_value: sección del archivo de análisis que contiene metadatos sobre los resultados del trabajo de explicación, incluidos los siguientes:
  - explanation_results_path: ubicación de Amazon S3 con los resultados de la explicación

- direction: configuración proporcionada por el usuario para el valor de configuración de `direction`
- granularity: configuración proporcionada por el usuario para el valor de configuración de `granularity`

El siguiente fragmento muestra los parámetros mencionados anteriormente en un archivo de análisis de ejemplo:

```
{
    "version": "1.0",
    "explanations": {
        "asymmetric_shapley_value": {
            "explanation_results_path": EXPLANATION_RESULTS_S3_URI,
           "direction": "chronological",
           "granularity": "timewise",
        }
    }
}
```

En las siguientes secciones, se describe cómo la estructura de los resultados de la explicación depende del valor de `granularity` en la configuración.

Nivel de detalle basado en tiempo

Cuando el nivel de detalle es `timewise`, la salida se representa en la siguiente estructura. El valor `scores` representa la atribución de cada marca de tiempo. El valor `offset` representa la predicción del modelo sobre los datos de referencia y describe el comportamiento del modelo cuando no recibe datos.

En el siguiente fragmento, se muestra un ejemplo de la salida de un modelo que hace predicciones para dos pasos temporales. Por lo tanto, todas las atribuciones son una lista de dos elementos, donde la primera entrada se refiere al primer intervalo de tiempo pronosticado.

```
{
    "item_id": "item1",
    "offset": [1.0, 1.2],
    "explanations": [
        {"timestamp": "2019-09-11 00:00:00", "scores": [0.11, 0.1]},
        {"timestamp": "2019-09-12 00:00:00", "scores": [0.34, 0.2]},
```

```
        {"timestamp": "2019-09-13 00:00:00", "scores": [0.45, 0.3]},
    ]
}
{
    "item_id": "item2",
    "offset": [1.0, 1.2],
    "explanations": [
        {"timestamp": "2019-09-11 00:00:00", "scores": [0.51, 0.35]},
        {"timestamp": "2019-09-12 00:00:00", "scores": [0.14, 0.22]},
        {"timestamp": "2019-09-13 00:00:00", "scores": [0.46, 0.31]},
    ]
}
```

Nivel de detalle afinado

El siguiente ejemplo muestra los resultados de la atribución cuando la el nivel de detalle es `fine_grained`. El valor `offset` tiene el mismo significado que el descrito en la sección anterior. Las atribuciones se calculan para cada característica de entrada en cada marca de tiempo para una serie temporal objetivo y series temporales relacionadas, si hay disponibles, además de para cada covariable estática, si hay alguna disponible.

```
{
    "item_id": "item1",
    "offset": [1.0, 1.2],
    "explanations": [
        {"feature_name": "tts_feature_name_1", "timestamp": "2019-09-11 00:00:00",
 "scores": [0.11, 0.11]},
        {"feature_name": "tts_feature_name_1", "timestamp": "2019-09-12 00:00:00",
 "scores": [0.34, 0.43]},
        {"feature_name": "tts_feature_name_2", "timestamp": "2019-09-11 00:00:00",
 "scores": [0.15, 0.51]},
        {"feature_name": "tts_feature_name_2", "timestamp": "2019-09-12 00:00:00",
 "scores": [0.81, 0.18]},
        {"feature_name": "rts_feature_name_1", "timestamp": "2019-09-11 00:00:00",
 "scores": [0.01, 0.10]},
        {"feature_name": "rts_feature_name_1", "timestamp": "2019-09-12 00:00:00",
 "scores": [0.14, 0.41]},
        {"feature_name": "rts_feature_name_1", "timestamp": "2019-09-13 00:00:00",
 "scores": [0.95, 0.59]},
        {"feature_name": "rts_feature_name_1", "timestamp": "2019-09-14 00:00:00",
 "scores": [0.95, 0.59]},
        {"feature_name": "rts_feature_name_2", "timestamp": "2019-09-11 00:00:00",
 "scores": [0.65, 0.56]},
```

```
        {"feature_name": "rts_feature_name_2", "timestamp": "2019-09-12 00:00:00",
 "scores": [0.43, 0.34]},
        {"feature_name": "rts_feature_name_2", "timestamp": "2019-09-13 00:00:00",
 "scores": [0.16, 0.61]},
        {"feature_name": "rts_feature_name_2", "timestamp": "2019-09-14 00:00:00",
 "scores": [0.95, 0.59]},
        {"feature_name": "static_covariate_1", "scores": [0.6, 0.1]},
        {"feature_name": "static_covariate_2", "scores": [0.1, 0.3]},
    ]
}
```

Para ambos casos de uso, `timewise` y `fine-grained`, los resultados se almacenan en el formato JSON Lines (.jsonl).

Solucione problemas de Clarify SageMaker Processing Jobs

Si encuentra errores en los trabajos de SageMaker procesamiento de Clarify, consulte los siguientes escenarios para ayudar a identificar el problema.

> **Note**
>
> El motivo del error y el mensaje de salida se han diseñado para contener mensajes descriptivos y excepciones, si se encuentran, durante la ejecución. Un motivo frecuente de los errores es que falten parámetros o no sean válidos. Si ve mensajes poco claros, confusos o engañosos o no encuentra una solución, envíe sus comentarios.

Temas

- El trabajo de procesamiento no finaliza
- El trabajo de procesamiento tarda demasiado en ejecutarse
- El trabajo de procesamiento finaliza sin resultados y aparece un mensaje de CloudWatch advertencia
- Mensaje de error de configuración de análisis no válida
- El cálculo de las métricas de sesgo produce un error en varias o en todas las métricas
- Discrepancia entre la configuración del análisis y la entrada/salida dataset/model
- El modelo devuelve un error interno de servidor 500 o el contenedor recurre a las predicciones por registro debido a un error del modelo
- El rol de ejecución no es válido

- No se pudieron descargar los datos
- No se ha podido conectar a la IA SageMaker

El trabajo de procesamiento no finaliza

Si el trabajo de procesamiento no finaliza, pruebe lo siguiente:

- Inspeccione los registros de trabajos directamente en el cuaderno en el que ejecutó el trabajo. Los registros del trabajo se encuentran en la salida de la celda del cuaderno en la que se inició la ejecución.
- Inspeccione los inicios de sesión del trabajo CloudWatch.
- Agregue la siguiente línea a su cuaderno para describir el último trabajo de procesamiento y busque el motivo del error y el mensaje de salida:
  - `clarify_processor.jobs[-1].describe()`
- Ejecute el siguiente AWS CLI comando para describir el trabajo de procesamiento y buscar el motivo del error y el mensaje de salida:
  - `aws sagemaker describe-processing-job –processing-job-name <processing-job-id>`

El trabajo de procesamiento tarda demasiado en ejecutarse

Si el trabajo de procesamiento tarda demasiado en ejecutarse, utilice las siguientes formas de encontrar la causa raíz.

Compruebe si la configuración de los recursos es suficiente para gestionar la carga de computación. Para acelerar el trabajo, pruebe lo siguiente:

- Usa un tipo de instancia más grande. SageMaker Clarify consulta el modelo repetidamente, y una instancia más grande puede reducir considerablemente el tiempo de cálculo. Para ver una lista de las instancias disponibles, sus tamaños de memoria, ancho de banda y otros detalles de rendimiento, consulta los precios de Amazon SageMaker AI.
- Añada más instancias. SageMaker Clarify puede usar varias instancias para explicar varios puntos de datos de entrada en paralelo. Para habilitar la computación en paralelo, configure su `instance_counten` más de 1 cuando llame al `SageMakerClarifyProcessor`. Para obtener más información, consulte Cómo ejecutar trabajos de procesamiento de SageMaker Clarify en paralelo. Si aumenta el número de instancias, supervise el rendimiento de su punto de conexión

para comprobar si puede implementar el aumento de carga. Para obtener más información, consulte Captura de datos del punto de conexión en tiempo real.

- Si calcula valores SHapley Additive exPlanations (SHAP), reduzca el parámetro `num_samples` en el archivo de configuración del análisis. El número de muestras afecta directamente a lo siguiente:
  - El tamaño de los conjuntos de datos sintéticos que se envían a su punto de conexión
  - El tiempo de ejecución

  Reducir el número de muestras también puede reducir la precisión en la estimación de los valores SHAP. Para obtener más información, consulte Archivos de configuración del análisis.

El trabajo de procesamiento finaliza sin resultados y aparece un mensaje de CloudWatch advertencia

Si el trabajo de procesamiento finaliza pero no se encuentra ningún resultado, los CloudWatch registros muestran un mensaje de advertencia que indica que se ha recibido la señal 15 y se está limpiando. Esta advertencia indica que el trabajo se detuvo porque una solicitud de un cliente llamó a la `StopProcessingJob` API o porque se agotó el tiempo asignado para completarlo. En este último caso, compruebe el tiempo de ejecución máximo en la configuración del trabajo (`max_runtime_in_seconds`) y auméntelo según sea necesario.

Mensaje de error de configuración de análisis no válida

- Si aparece el mensaje de error Unable to load analysis configuration as JSON., esto significa que el archivo de entrada de la configuración del análisis para el trabajo de procesamiento no contiene un objeto JSON válido. Compruebe la validez del objeto JSON mediante un linter de JSON.
- Si aparece el mensaje de error Analysis configuration schema validation error., esto significa que el archivo de entrada de la configuración del análisis para el trabajo de procesamiento contiene campos desconocidos o tipos no válidos para algunos valores de campo. Revise los parámetros de configuración del archivo y compruébelos con los parámetros que figuran en el archivo de configuración del análisis. Para obtener más información, consulte Archivos de configuración del análisis.

El cálculo de las métricas de sesgo produce un error en varias o en todas las métricas

Si recibe uno de los siguientes mensajes de error No Label values are present in the predicted Label Column, Positive Predicted Index Series contains all False values. o Predicted Label Column series data type is not the same as Label Column series., pruebe lo siguiente:

- Compruebe que se está utilizando el conjunto de datos correcto.
- Compruebe si el tamaño del conjunto de datos es demasiado pequeño; si, por ejemplo, contiene solo unas pocas filas. Esto puede provocar que las salidas del modelo tengan el mismo valor o que el tipo de datos se infiera incorrectamente.
- Compruebe si la etiqueta o la faceta se consideran continuas o categóricas. SageMaker Clarify utiliza la heurística para determinar la. `DataType` En el caso de las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento, es posible que el tipo de datos devuelto por el modelo no coincida con el contenido del conjunto de datos o SageMaker que Clarify no pueda transformarlos correctamente.
  - En el informe de sesgo, debería ver un valor único para las columnas categóricas o un intervalo para las columnas continuas.
  - Por ejemplo, si una columna tiene valores 0,0 y 1,0 como flotantes, se considerará continua incluso si hay muy pocos valores únicos.

Discrepancia entre la configuración del análisis y la entrada/salida dataset/model

- Compruebe que el formato de referencia de la configuración de análisis es el mismo que el formato del conjunto de datos.
- Si recibe el mensaje de error Could not convert string to float., compruebe que el formato se ha especificado correctamente. También podría indicar que las predicciones del modelo tienen un formato diferente al de la columna de etiquetas o podría indicar que la configuración de la etiqueta o las probabilidades es incorrecta.
- Si recibe el mensaje de error Unable to locate the facet. o Headers must contain label. o Headers in config do not match with the number of columns in the dataset. o Feature names not found., compruebe que los encabezados coinciden con las columnas.
- Si recibe el mensaje de error Data must contain features., compruebe la plantilla de contenido de JSON Lines y compárela con el ejemplo del conjunto de datos, si está disponible.

El modelo devuelve un error interno de servidor 500 o el contenedor recurre a las predicciones por registro debido a un error del modelo

Si recibe el mensaje de error Fallback to per-record prediction because of model error., esto podría indicar que el modelo no puede gestionar el tamaño del lote, está limitado o simplemente no acepta la entrada pasada por el contenedor debido a problemas de serialización. Debe revisar los CloudWatch registros del punto final de la SageMaker IA y buscar mensajes de error o rastreos. Para los casos de limitación de modelos, puede ser útil utilizar un tipo de instancia diferente o aumentar el número de instancias del punto de conexión.

El rol de ejecución no es válido

Esto indica que el rol proporcionado es incorrecto o que faltan los permisos necesarios. Compruebe el rol y los permisos que se utilizaron para configurar el trabajo de procesamiento y compruebe la política de permisos y confianza del rol.

No se pudieron descargar los datos

Esto indica que no se pudieron descargar las entradas del trabajo para que se iniciara el trabajo. Compruebe el nombre del bucket y los permisos del conjunto de datos y las entradas de configuración.

No se ha podido conectar a la IA SageMaker

Esto indica que el trabajo no pudo llegar a los puntos finales del servicio de SageMaker IA. Compruebe los ajustes de red para el trabajo de procesamiento y verifique la configuración de la nube privada virtual (VPC).

Cuadernos de ejemplo

Las siguientes secciones contienen cuadernos que le ayudarán a empezar a utilizar SageMaker Clarify, para utilizarla en tareas especiales, incluidas las que se encuentran dentro de un trabajo distribuido, y para la visión artificial.

Introducción

Los siguientes cuadernos de muestra muestran cómo usar SageMaker Clarify para comenzar con las tareas de explicabilidad y modelar los sesgos. Estas tareas incluyen la creación de un trabajo

de procesamiento, el entrenamiento de un modelo de machine learning (ML) y la supervisión de las predicciones del modelo:

- Explicabilidad y detección de sesgos con Amazon SageMaker Clarify: utilice SageMaker Clarify para crear un trabajo de procesamiento que detecte sesgos y explique las predicciones del modelo.
- Supervisión de la desviación de sesgo y la desviación de la atribución de características Amazon SageMaker Clarify: utilice Amazon SageMaker Model Monitor para supervisar la desviación de sesgo y la desviación de la atribución de características a lo largo del tiempo.
- Cómo leer un conjunto de datos en formato JSON Lines en un trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify.
- Mitigue el sesgo, entrene otro modelo imparcial y colóquelo en el registro de modelos: utilice la técnica de sobremuestreo de minorías sintéticas (SMOTE) y SageMaker Clarify para mitigar el sesgo, entrene otro modelo y, a continuación, coloque el nuevo modelo en el registro de modelos. Este ejemplo de cuaderno también muestra cómo colocar los nuevos artefactos del modelo, incluidos los datos, el código y los metadatos del modelo, en el registro del modelo. Este cuaderno forma parte de una serie que muestra cómo integrar SageMaker Clarify en un proceso de SageMaker IA, tal como se describe en The Architect, y cómo desarrollar todo el ciclo de vida del aprendizaje automático con AWS una entrada de blog.

Casos especiales

Los siguientes cuadernos muestran cómo usar un SageMaker Clarify para casos especiales, incluso si está dentro de su propio contenedor, y para tareas de procesamiento del lenguaje natural:

- Imparcialidad y explicabilidad con SageMaker Clarify (traiga su propio contenedor): cree su propio modelo y contenedor que pueda integrarse con SageMaker Clarify para medir los sesgos y generar un informe de análisis de explicabilidad. En este ejemplo de bloc de notas también se presentan los términos clave y se muestra cómo acceder al informe a través de Studio Classic. SageMaker
- Imparcialidad y explicabilidad con el procesamiento distribuido de SageMaker Clarify Spark: utilice el procesamiento distribuido para ejecutar un trabajo de SageMaker Clarify que mida el sesgo previo al entrenamiento de un conjunto de datos y el sesgo posterior al entrenamiento de un modelo. Este ejemplo de cuaderno también muestra cómo obtener una explicación de la importancia de las funciones de entrada en la salida del modelo y cómo acceder al informe del análisis de explicabilidad a través de Studio Classic. SageMaker

- Explicabilidad con SageMaker Clarify: gráficos de dependencia parcial (PDP): utilice SageMaker Clarify para generar un informe de explicabilidad del modelo PDPs y acceder a él.
- Explicación del análisis del sentimiento textual mediante SageMaker Clarify La explicabilidad del procesamiento del lenguaje natural (PNL): utilice Clarify para el análisis del sentimiento textual. SageMaker
- Use la explicabilidad de la visión artificial (CV) para la clasificación de imágenes y la detección de objetos

Se ha comprobado que estos blocs de notas funcionan en Amazon SageMaker Studio Classic. Si necesita instrucciones sobre cómo abrir un cuaderno en Studio Classic, consulte Crear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic. Si se le pide que elija un kernel, elija Python 3 (ciencia de datos).

Sesgo de los datos previo al entrenamiento

El sesgo algorítmico, la discriminación, la equidad y temas relacionados se han estudiado en disciplinas como el derecho, la política y la informática. Un sistema de computación puede considerarse sesgado si discrimina a determinadas personas o grupos de personas. Los modelos de machine learning que impulsan estas aplicaciones aprenden de los datos, y estos datos podrían reflejar disparidades u otros sesgos inherentes. Por ejemplo, es posible que los datos de entrenamiento no representen lo suficiente a diversos grupos demográficos o podrían contener etiquetas sesgadas. Los modelos de machine learning basados en conjuntos de datos que presentan estos sesgos podrían terminar aprendiendo esos sesgos y luego reproducirlos o incluso exacerbarlos en sus predicciones. El campo de machine learning brinda la oportunidad de abordar los sesgos al detectarlos y medirlos en cada etapa del ciclo de vida de ML. Puede usar Amazon SageMaker Clarify para determinar si los datos utilizados para los modelos de entrenamiento codifican algún sesgo.

El sesgo se puede medir antes y después del entrenamiento, y se puede supervisar al compararlo con las referencias después de implementar los modelos en los puntos de conexión para realizar inferencias. Las métricas del sesgo previas al entrenamiento están diseñadas para detectar y medir el sesgo en los datos sin procesar antes de usarlos para entrenar un modelo. Las métricas utilizadas son independientes del modelo porque no dependen de los resultados de ningún modelo. Sin embargo, hay diferentes conceptos de equidad que requieren distintas medidas de sesgo. Amazon SageMaker Clarify proporciona métricas de sesgo para cuantificar varios criterios de equidad.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo, consulte Descubra cómo Amazon SageMaker Clarify ayuda a detectar medidas de sesgo y equidad para Machine Learning in Finance.

Amazon SageMaker aclara los términos de sesgo y equidad

SageMaker Clarify utiliza la siguiente terminología para hablar sobre los prejuicios y la imparcialidad.

Característica

Propiedad o característica medible individual de un fenómeno que se observa, contenida en una columna para datos tabulares.

Etiqueta

Característica que es el objetivo para entrenar un modelo de machine learning. Se conoce como etiqueta observada o resultado observado.

Etiqueta predicha

La etiqueta según la predice el modelo. También se conoce como resultado predicho.

Muestra

Entidad observada que se describe mediante los valores de la característica y el valor de la etiqueta, incluidos en una fila para datos tabulares.

Conjunto de datos

Una colección de muestras.

Sesgo

Un desequilibrio en los datos de entrenamiento o en el comportamiento de predicción del modelo en diferentes grupos, como la edad o el nivel de ingresos. Los sesgos pueden deberse a los datos o el algoritmo utilizados para entrenar el modelo. Por ejemplo, si un modelo de ML se basa principalmente en datos de personas de mediana edad, es posible que sea menos preciso al hacer predicciones que involucren a personas jóvenes y de edad avanzada.

Métrica de sesgo

Función que devuelve valores numéricos que indican el nivel de un sesgo potencial.

Informe de sesgo

Una colección de métricas de sesgo para un conjunto de datos determinado o una combinación de un conjunto de datos y un modelo.

Valores de etiqueta positivos

Valores de etiqueta que son favorables a un grupo demográfico observado en una muestra. En otras palabras, designa que una muestra tiene un resultado positivo.

Valores de etiqueta negativos

Valores de etiqueta que son desfavorables a un grupo demográfico observado en una muestra. En otras palabras, designa que una muestra tiene un resultado negativo.

Variable de grupo

Columna categórica del conjunto de datos que se utiliza para formar subgrupos para la medición de la disparidad demográfica condicional (CDD). Solo se requiere para esta métrica en lo que respecta a la paradoja de Simpson.

Faceta

Columna o característica que contiene los atributos con respecto a los cuales se mide el sesgo.

Valor de faceta

Los valores de la característica de los atributos que el sesgo puede favorecer o desfavorecer.

Probabilidad predicha

La probabilidad, según lo previsto por el modelo, de que una muestra tenga un resultado positivo o negativo.

Cuadernos de ejemplo

Amazon SageMaker Clarify proporciona el siguiente ejemplo de cuaderno para la detección de sesgos:

- Explicabilidad y detección de sesgos con Amazon SageMaker Clarify: utilice SageMaker Clarify para crear un trabajo de procesamiento para detectar sesgos y explicar las predicciones del modelo con atribuciones de características.

Se ha verificado que este portátil solo funciona en Amazon SageMaker Studio. Si necesitas instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic. Si se le pide que elija un kernel, elija Python 3 (ciencia de datos).

Temas

- Métricas de sesgo previas al entrenamiento
- Genere informes en Studio para detectar sesgos en los datos previos al entrenamiento SageMaker

Métricas de sesgo previas al entrenamiento

La medición del sesgo en los modelos de ML es un primer paso para mitigarlo. Cada medida del sesgo corresponde a una noción diferente de equidad. Incluso la consideración de conceptos sencillos de equidad puede conducir a muchas medidas diferentes aplicables en diversos contextos. Por ejemplo, consideremos la equidad con respecto a la edad y, para simplificar, consideremos que los dos grupos demográficos pertinentes son los de mediana edad y el resto de los grupos de edad, denominados facetas. En el caso de un modelo de préstamos basado en ML, es posible que deseemos que los préstamos para pequeñas empresas se emitan a un número igual de personas de ambos grupos demográficos. O bien, al procesar las solicitudes de empleo, es posible que deseemos que se contrate al mismo número de miembros de cada grupo demográfico. Sin embargo, este enfoque podría dar por supuesto que un número igual de candidatos de ambos grupos de edad solicitan estos puestos, por lo que es posible que deseemos condicionar el número de candidatos. Además, quizá debamos considerar no si se presenta el mismo número de candidatos, sino si tenemos el mismo número de candidatos cualificados. O bien, podemos considerar que la equidad es una tasa de aceptación igual de candidatos cualificados de ambos grupos de edad, o una tasa de rechazo igual de candidatos, o ambas. Puede utilizar conjuntos de datos con diferentes proporciones de datos sobre los atributos de interés. Este desequilibrio puede desvirtuar la medida de sesgo que elija. Los modelos pueden ser más precisos a la hora de clasificar una faceta que otra. Por lo tanto, debe elegir métricas de sesgo que sean conceptualmente apropiadas para la aplicación y la situación.

Usamos la siguiente notación para analizar las métricas de sesgo. El modelo conceptual que se describe aquí es para la clasificación binaria, donde los eventos se etiquetan como si tuvieran solo dos resultados posibles en su espacio muestral, denominados positivos (con un valor 1) y negativos (con un valor 0). Por lo general, este marco se puede extender a la clasificación multicategoría de forma sencilla o a casos que implican resultados valorados de forma continua, cuando es necesario. En el caso de la clasificación binaria, se asignan etiquetas positivas y negativas a los resultados registrados en un conjunto de datos sin procesar para una faceta favorecida a y para una faceta desfavorecida d. Estas etiquetas y se denominan etiquetas observadas para distinguirlas de las etiquetas predichas y' que asignan un modelo de machine learning durante las etapas de entrenamiento o inferencia del ciclo de vida de ML. Estas etiquetas se utilizan para definir las distribuciones de probabilidad $P_a(y)$ y $P_d(y)$ para sus respectivos resultados de faceta.

- etiquetas:
  - y representa las n etiquetas observadas para los resultados de los eventos en un conjunto de datos de entrenamiento.

  - y' representa las etiquetas predichas para las n etiquetas observadas en el conjunto de datos por un modelo entrenado.
- resultados:
  - Un resultado positivo (con un valor de 1) para una muestra, como la aceptación de una solicitud.
    - $n^{(1)}$ es el número de etiquetas observadas para los resultados positivos (aceptaciones).
    - $n'^{(1)}$ es el número de etiquetas predichas para los resultados positivos (aceptaciones).
  - Un resultado negativo (con un valor de 0) para una muestra, como el rechazo de una solicitud.
    - $n^{(0)}$ es el número de etiquetas observadas para los resultados negativos (rechazos).
    - $n'^{(0)}$ es el número de etiquetas predichas para los resultados negativos (rechazos).
- valores de faceta:
  - faceta a: el valor de la característica que define un grupo demográfico al que favorece el sesgo.
    - n_a es el número de etiquetas observadas para el valor de faceta favorecida: $n_a = n_a^{(1)} + n_a^{(0)}$ la suma de las etiquetas observadas positivas y negativas para el valor de faceta a.
    - n'_a es el número de etiquetas predichas para el valor de faceta favorecida: $n'_a = n'_a{}^{(1)} + n'_a{}^{(0)}$ la suma de las etiquetas de resultados predichos positivos y negativos para el valor de faceta a. Observe que $n'_a = n_a$.
  - faceta d: el valor de la característica que define un grupo demográfico al que desfavorece el sesgo.
    - n_d es el número de etiquetas observadas para el valor de faceta desfavorecida: $n_d = n_d^{(1)} + n_d^{(0)}$ la suma de las etiquetas observadas positivas y negativas para el valor de faceta d.
    - n'_d es el número de etiquetas predichas para el valor de faceta desfavorecida: $n'_d = n'_d{}^{(1)} + n'_d{}^{(0)}$ la suma de las etiquetas de resultados predichos positivos y negativos para el valor de faceta d. Observe que $n'_d = n_d$.
- distribuciones de probabilidad para los resultados de los datos de facetas etiquetadas:
  - $P_a(y)$ es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta a. En el caso de los datos con etiquetas binarias, esta distribución viene dada por la relación entre el número de muestras de la faceta a etiquetadas con resultados positivos y el número total, $P_a(y^1) = n_a^{(1)}/ n_a$, y la relación entre el número de muestras con resultados negativos y el número total, $P_a(y^0) = n_a^{(0)}/ n_a$.
  - $P_d(y)$ es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta d. En el caso de los datos con etiquetas binarias, esta distribución viene dada por la relación entre el número de muestras de la faceta d etiquetadas con resultados positivos y el número total, $P_d(y^1) = n_d^{(1)}/$

n_d, y la relación entre el número de muestras con resultados negativos y el número total, $P_d(y^0) = n_d^{(0)} / n_d$.

Los modelos basados en datos sesgados por las disparidades demográficas podrían aprenderlas e incluso exacerbarlas. Para identificar el sesgo en los datos antes de gastar recursos en entrenar modelos sobre ellos, SageMaker Clarify proporciona métricas de sesgo de datos que puede calcular a partir de conjuntos de datos sin procesar antes de entrenarlos. Todas las métricas previas al entrenamiento son independientes del modelo porque no dependen de los resultados del modelo y, por lo tanto, son válidas para cualquier modelo. La primera métrica de sesgo examina el desequilibrio de las facetas, pero no los resultados. Determina en qué medida la cantidad de datos de entrenamiento es representativa en las diferentes facetas, según se desee para la aplicación. Las métricas de sesgo restantes comparan la distribución de las etiquetas de resultados de varias maneras para las facetas a y d de los datos. Las métricas que oscilan sobre valores negativos pueden detectar sesgos negativos. La siguiente tabla contiene una hoja de referencia para obtener una guía rápida y enlaces a las métricas de sesgo previas al entrenamiento.

Métricas de sesgo previas al entrenamiento

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Desequilibrio de clases (CI)	Mide el desequilibrio en el número de miembros entre los distintos valores de faceta.	¿Podrían existir sesgos basados en la edad por no disponer de suficientes datos demográficos al margen de una faceta de mediana edad?	Rango normalizado: [-1,+1] Interpretación: • Los valores positivos indican que la faceta a tiene más muestras de entrenamiento en el conjunto de datos. • Los valores cercanos a cero indican que las facetas están

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
			equilibradas en el número de muestras de entrenamiento del conjunto de datos. • Los valores negativos indican que la faceta d tiene más muestras de entrenamiento en el conjunto de datos.

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL)	Mide el desequilibrio de los resultados positivos entre los diferentes valores de las facetas.	¿Podrían existir sesgos basados en la edad en las predicciones de ML debido al etiquetado sesgado de los valores de las facetas en los datos?	Rango para etiquetas de facetas binarias y multicategoría normalizadas: [-1,+1] Rango para etiquetas continuas: (-∞, +∞) Interpretación: • Los valores positivos indican que la faceta a tiene una mayor proporción de resultados positivos . • Los valores cercanos a cero indican una proporción más equitativa de resultados positivos entre las facetas. • Los valores negativos indican que la faceta d tiene una mayor proporción de resultados positivos .

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Divergencia de Kullback-Leibler (KL)	Mide en qué medida las distribuciones de resultados de las diferentes facetas divergen entrópicamente entre sí.	¿En qué medida son diferentes las distribuciones de los resultados de las solicitudes de préstamos para los distintos grupos demográficos?	Rango para binario, multicategoría y continuo: [0, +∞) Interpretación: • Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas están distribuidas de forma similar. • Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Divergencia de Jensen-Shannon (JS)	Mide en qué medida las distribuciones de resultados de las diferentes facetas divergen entrópicamente entre sí.	¿En qué medida son diferentes las distribuciones de los resultados de las solicitudes de préstamos para los distintos grupos demográficos?	Rango para binario, multicategoría y continuo: [0, +∞) Interpretación: • Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas están distribuidas de forma similar. • Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Norma L_p (LP)	Mide una diferencia en la norma p entre distintas distribuciones demográficas de los resultados asociados a distintas facetas de un conjunto de datos.	¿En qué medida son diferentes las distribuciones de los resultados de las solicitudes de préstamos para los distintos grupos demográficos?	Rango para binario, multicategoría y continuo: [0, +∞) Interpretación: • Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas están distribuidas de forma similar. • Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Distancia de variación total (TVD)	Mide la mitad de la diferencia de la norma L_1 entre las distintas distribuciones demográficas de los resultados asociados a distintas facetas de un conjunto de datos.	¿En qué medida son diferentes las distribuciones de los resultados de las solicitudes de préstamos para los distintos grupos demográficos?	Rango para resultados binarios, multicategoría y continuos: [0, +∞) • Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas están distribuidas de forma similar. • Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Kolmogorov-Smirnov (KS)	Mide la máxima divergencia entre los resultados de las distribuciones para diferentes facetas de un conjunto de datos.	¿Cuáles son los resultados de las solicitudes de ingreso a la universidad que manifiestan las mayores disparidades por grupo demográfico?	Rango de valores de KS para resultados binarios, multicategoría y continuos: [0, +1] • Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas se distribuyeron uniformemente entre las facetas de todas las categorías de resultados. • Los valores cercanos a uno indican que las etiquetas de una categoría estaban todas en una sola faceta, es decir, muy desequilibradas. • Los valores intermitentes indican los grados relativos del desequilibrio máximo de la etiqueta.

Métrica de sesgo	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Disparidad demográfica condicional (CDD)	Mide la disparidad de resultados entre diferentes facetas en su conjunto, pero también por subgrupos.	¿Tienen algunos grupos una mayor proporción de rechazos en los resultados de admisión a la universidad que su proporción de aceptaciones?	Rango de CDD: [-1, +1] • Los valores positivos indican un resultado en el que la faceta d se rechaza más que se acepta. • Cerca de cero indica que no hay disparidad demográfica en promedio. • Los valores negativos indican un resultado en el que la faceta a se rechaza más que se acepta.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo, consulte Fairness Measures for Machine Learning in Finance.

Temas

- Desequilibrio de clases (CI)
- Diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL)
- Divergencia de Kullback-Leibler (KL)
- Divergencia de Jensen-Shannon (JS)
- Norma Lp (LP)
- Distancia de variación total (TVD)
- Kolmogorov-Smirnov (KS)

- Disparidad demográfica condicional (CDD)

Desequilibrio de clases (CI)

El sesgo de desequilibrio de clases (CI) se produce cuando un valor de la faceta d tiene menos muestras de entrenamiento en comparación con otra faceta a del conjunto de datos. Esto se debe a que los modelos se ajustan preferentemente a las facetas más grandes en lugar de a las más pequeñas y, por lo tanto, pueden generar un mayor error de entrenamiento para la faceta d. Los modelos también corren un mayor riesgo de sobreajustar los conjuntos de datos más pequeños, lo que puede provocar un error de prueba mayor en la faceta d. Piense en el ejemplo en el que un modelo de machine learning se basa principalmente en datos de personas de mediana edad (faceta a), pero podría ser menos preciso cuando se hacen predicciones con personas jóvenes y de edad avanzada (faceta d).

La fórmula para medir el desequilibrio de las facetas (normalizado) es la siguiente:

$$CI = (n_a - n_d)/(n_a + n_d)$$

Donde n_a es el número de miembros de la faceta a y n_d el número para la faceta d. Sus valores oscilan en el intervalo [-1, 1].

- Los valores CI positivos indican que la faceta a tiene más muestras de entrenamiento en el conjunto de datos y un valor de 1 indica que los datos solo contienen miembros de la faceta a.
- Los valores CI cercanos a cero indican una distribución más equitativa de los miembros entre las facetas y un valor cero indica una partición perfectamente igual entre las facetas y representa una distribución equilibrada de las muestras en los datos de entrenamiento.
- Los valores CI negativos indican que la faceta d tiene más muestras de entrenamiento en el conjunto de datos y un valor de -1 indica que los datos solo contienen miembros de la faceta d.
- Los valores CI cercanos a cualquiera de los extremos, -1 o 1, están muy desequilibrados y corren un riesgo considerable de generar predicciones sesgadas.

Si se detecta que existe un desequilibrio significativo entre las facetas, es posible que desee volver a equilibrar la muestra antes de proceder a entrenar los modelos con ella.

Diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL)

La diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL) compara la proporción de resultados observados con etiquetas positivas para la faceta d con la proporción de resultados observados con

etiquetas positivas para la faceta a en un conjunto de datos de entrenamiento. Por ejemplo, podría usarse para comparar la proporción de personas de mediana edad (faceta a) y de otros grupos de edad (faceta d) a las que se aprueban préstamos financieros. Los modelos de machine learning intentan imitar las decisiones de los datos de entrenamiento lo más fielmente posible. Por lo tanto, es probable que un modelo de machine learning entrenado en un conjunto de datos con un DPL alto refleje el mismo desequilibrio en sus predicciones futuras.

La fórmula para la diferencia en las proporciones de las etiquetas es la siguiente:

$$DPL = (q_a - q_d)$$

Donde:

- $q_a = n_a^{(1)}/n_a$ es la proporción de facetas a que tienen un valor de etiqueta observada de 1. Por ejemplo, la proporción de personas de mediana edad a las que se aprueban préstamos. Aquí $n_a^{(1)}$ representa el número de miembros de la faceta a que obtienen un resultado positivo y n_a es el número de miembros de la faceta a.
- $q_d = n_d^{(1)}/n_d$ es la proporción de facetas d que tienen un valor de etiqueta observada de 1. Por ejemplo, la proporción de personas fuera del grupo demográfico de mediana edad a las que se aprueban préstamos. Aquí $n_d^{(1)}$ representa el número de miembros de la faceta d que obtienen un resultado positivo y n_d es el número de miembros de la faceta d.

Si la DPL está lo suficientemente cerca de 0, decimos que se ha alcanzado la paridad demográfica.

En el caso de las etiquetas de facetas binarias y multicategoría, el rango de valores DPL oscila a lo largo del intervalo (-1, 1). En el caso de las etiquetas continuas, se establece un umbral para reducir las etiquetas a binarias.

- Los valores de la DPL positivos indican que la faceta a tiene una mayor proporción de resultados positivos en comparación con la faceta d.
- Los valores de la DPL cercanos a cero indican una proporción más equitativa de resultados positivos entre las facetas y un valor de cero indica una paridad demográfica perfecta.
- Los valores de la DPL negativos indican que la faceta d tiene una mayor proporción de resultados positivos en comparación con la faceta a.

Que una magnitud alta de la DPL sea problemática o no varía de una situación a otra. En un caso problemático, una DPL de gran magnitud podría ser una señal de problemas subyacentes en los datos. Por ejemplo, un conjunto de datos con una DPL alta podría reflejar sesgos históricos o

prejuicios contra grupos demográficos basados en la edad que no sería deseable que un modelo aprendiera.

Divergencia de Kullback-Leibler (KL)

La divergencia de Kullback-Leibler (KL) mide en qué medida la distribución de etiquetas observadas de la faceta a, $P_a(y)$, diverge de la distribución de la faceta d, $P_d(y)$. También se conoce como entropía relativa de $P_a(y)$ con respecto a $P_d(y)$ y cuantifica la cantidad de información que se pierde al pasar de $P_a(y)$ a $P_d(y)$.

La fórmula de la divergencia de Kullback-Leibler es la siguiente:

$$KL(P_a \,||\, P_d) = \sum_y P_a(y) * \log[P_a(y)/P_d(y)]$$

Es la expectativa de la diferencia logarítmica entre las probabilidades $P_a(y)$ y $P_d(y)$, donde la expectativa se pondera con las probabilidades $P_a(y)$. No se trata de una distancia real entre las distribuciones, ya que es asimétrica y no satisface la desigualdad triangular. La implementación usa logaritmos naturales, dando KL en unidades de nats. Si se utilizan diferentes bases logarítmicas, se obtienen resultados proporcionales pero en unidades diferentes. Por ejemplo, si se utiliza la base 2, se obtiene KL en unidades de bits.

Por ejemplo, supongamos que un grupo de solicitantes de préstamos tiene una tasa de aprobación del 30 % (faceta d) y que la tasa de aprobación de otros solicitantes (faceta a) es del 80 %. La fórmula de Kullback-Leibler proporciona la divergencia de distribución de etiquetas entre la faceta a y la faceta d de la siguiente manera:

$$KL = 0{,}8*\ln(0{,}8/0{,}3) + 0{,}2*\ln(0{,}2/0{,}7) = 0{,}53$$

Aquí hay dos términos en la fórmula porque las etiquetas son binarias en este ejemplo. Esta medida se puede aplicar a varias etiquetas además de a las binarias. Por ejemplo, en un escenario de admisión a la universidad, supongamos que a un candidato se le puede asignar una de las tres categorías siguientes: $y_i = \{y_0, y_1, y_2\}$ = {rechazado, en lista de espera, aceptado}.

El rango de valores de la métrica KL para los resultados binarios, multicategoría y continuos es $[0, +\infty)$.

- Los valores cercanos a cero significan que los resultados se distribuyen de forma similar para las distintas facetas.
- Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Divergencia de Jensen-Shannon (JS)

La divergencia de Jensen-Shannon (JS) mide en qué medida las distribuciones de etiquetas de diferentes facetas divergen entrópicamente entre sí. Se basa en la divergencia de Kullback-Leibler, pero es simétrica.

La fórmula de la divergencia de Jensen-Shannon es la siguiente:

$$JS = ½*[KL(P_a \,||\, P) + KL(P_d \,||\, P)]$$

Donde $P = ½(P_a + P_d)$, la distribución media de las etiquetas en las facetas a y d.

El rango de valores JS para los resultados binarios, multicategoría y continuos es [0, ln(2)).

- Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas están distribuidas de forma similar.
- Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Esta métrica indica si hay una gran divergencia en una de las etiquetas en todas las facetas.

Norma L_p (LP)

La norma L_p (LP) mide la distancia de la norma p entre las distribuciones de facetas de las etiquetas observadas en un conjunto de datos de entrenamiento. Esta métrica es no negativa y, por lo tanto, no puede detectar el sesgo inverso.

La fórmula de la norma L_p es la siguiente:

$$L_p(P_a, P_d) = (\sum_y ||P_a - P_d||^p)^{1/p}$$

Donde la distancia de la norma p entre los puntos x e y se define de la siguiente manera:

$$L_p(x, y) = (|x_1-y_1|^p + |x_2-y_2|^p + \ldots + |x_n-y_n|^p)^{1/p}$$

La norma 2 es la norma euclidiana. Suponga que tiene una distribución de resultados con tres categorías, por ejemplo, $y_i = \{y_0, y_1, y_2\}$ = {aceptado, en lista de espera, rechazado} en un escenario de admisiones universitarias multicategoría. Se calcula la suma de los cuadrados de las diferencias entre los recuentos de resultados de las facetas a y d. La distancia euclidiana resultante se calcula de la siguiente manera:

$$L_2(P_a, P_d) = [(n_a^{(0)} - n_d^{(0)})^2 + (n_a^{(1)} - n_d^{(1)})^2 + (n_a^{(2)} - n_d^{(2)})^2]^{1/2}$$

Donde:

- $n_a^{(i)}$ es el número de los resultados de la i-ésima categoría en la faceta a: por ejemplo, $n_a^{(0)}$ es el número de aceptaciones de la faceta a.
- $n_d^{(i)}$ es el número de los resultados de la i-ésima categoría en la faceta d: por ejemplo, $n_d^{(2)}$ es el número de rechazos de la faceta d.

El rango de valores LP para los resultados binarios, multicategoría y continuos es [0, √2), donde:

- Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas están distribuidas de forma similar.
- Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Distancia de variación total (TVD)

La métrica de sesgo de datos de la distancia de variación total (TVD) es la mitad de la norma L_1. La TVD es la mayor diferencia posible entre las distribuciones de probabilidad de los resultados de las etiquetas de las facetas a y d. La norma L_1 es la distancia de Hamming, una métrica que se utiliza para comparar dos cadenas de datos binarios al determinar el número mínimo de sustituciones necesarias para cambiar una cadena por otra. Si las cadenas fueran copias una de la otra, determina el número de errores que se han producido al copiarlas. En el contexto de la detección de sesgos, la TVD cuantifica cuántos resultados de la faceta a deberían cambiarse para que coincidan con los resultados de la faceta d.

La fórmula para la distancia de variación total es la siguiente:

$$TVD = ½*L_1(P_a, P_d)$$

Por ejemplo, suponga que tiene una distribución de resultados con tres categorías, $y_i = \{y_0, y_1, y_2\}$ = {aceptado, en lista de espera, rechazado} en un escenario de admisiones universitarias multicategoría. Para calcular la TVD, se toman las diferencias entre los recuentos de las facetas a y d de cada resultado. El resultado es el siguiente.

$$L_1(P_a, P_d) = |n_a^{(0)} - n_d^{(0)}| + |n_a^{(1)} - n_d^{(1)}| + |n_a^{(2)} - n_d^{(2)}|$$

Donde:

- $n_a^{(i)}$ es el número de los resultados de la i-ésima categoría en la faceta a: por ejemplo, $n_a^{(0)}$ es el número de aceptaciones de la faceta a.
- $n_d^{(i)}$ es el número de los resultados de la i-ésima categoría en la faceta d: por ejemplo, $n_d^{(2)}$ es el número de rechazos de la faceta d.

El rango de valores TVD para los resultados binarios, multicategoría y continuos es [0, 1), donde:

- Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas están distribuidas de forma similar.
- Los valores positivos indican que las distribuciones de las etiquetas son divergentes; cuanto más positivas, mayor es la divergencia.

Kolmogorov-Smirnov (KS)

La métrica de sesgo de Kolmogorov-Smirnov (KS) es igual a la divergencia máxima entre las etiquetas de las distribuciones de las facetas a y d de un conjunto de datos. La prueba KS de dos muestras implementada por SageMaker Clarify complementa las demás medidas del desequilibrio de etiquetas al encontrar la etiqueta más desequilibrada.

La fórmula de la métrica de Kolmogorov-Smirnov es la siguiente:

$$KS = \max(|P_a(y) - P_d(y)|)$$

Por ejemplo, suponga que un grupo de candidatos (faceta a) a la universidad son rechazados, están en lista de espera o son aceptados con un 40 %, 40 % o 20 %, respectivamente, y que estas tasas para otros solicitantes (faceta d) son del 20 %, 10 % y 70 %. Entonces, el valor de la métrica de sesgo de Kolmogorov-Smirnov es el siguiente:

KS = máx(|0,4-0,2|, |0,4-0,1|, |0,2-0,7|) = 0,5

Esto nos indica que la divergencia máxima entre las distribuciones de facetas es de 0,5 y se produce en las tasas de aceptación. Hay tres términos en la ecuación porque las etiquetas son multiclase de cardinalidad tres.

El rango de valores LP para los resultados binarios, multicategoría y continuos es [0, +1], donde:

- Los valores cercanos a cero indican que las etiquetas se distribuyeron uniformemente entre las facetas de todas las categorías de resultados. Por ejemplo, ambas facetas que solicitaron un préstamo obtuvieron el 50 % de aceptaciones y el 50 % de rechazos.
- Los valores cercanos a uno indican que las etiquetas de un resultado estaban todas en una sola faceta. Por ejemplo, la faceta a obtuvo el 100 % de las aceptaciones y la faceta d no obtuvo ninguna.
- Los valores intermitentes indican los grados relativos del desequilibrio máximo de la etiqueta.

Disparidad demográfica condicional (CDD)

La métrica de disparidad demográfica (DD) determina si una faceta tiene una proporción mayor de los resultados rechazados en el conjunto de datos que de los resultados aceptados. En el caso binario en el que hay dos facetas, hombres y mujeres, por ejemplo, que constituyen el conjunto de datos, la desfavorecida se etiqueta como faceta d y la favorecida se etiqueta como faceta a. Por ejemplo, en el caso de las admisiones a la universidad, si las mujeres candidatas representaban el 46 % de los solicitantes rechazados y solo el 32 % de los solicitantes aceptados, decimos que existe una disparidad demográfica porque la tasa de mujeres rechazadas supera la tasa de las aceptadas. En este caso, las mujeres candidatas se etiquetan en la faceta d. Si los candidatos varones representaban el 54 % de los solicitantes rechazados y el 68 % de los aceptados, entonces no existe una disparidad demográfica en este aspecto, ya que la tasa de rechazo es inferior a la tasa de aceptación. En este caso, las mujeres candidatas se etiquetan en la faceta a.

La fórmula de la disparidad demográfica para la faceta d menos favorecida es la siguiente:

$$DD_d = n_d^{(0)}/n^{(0)} - n_d^{(1)}/n^{(1)} = P_d^R(y^0) - P_d^A(y^1)$$

Donde:

- $n^{(0)} = n_a^{(0)} + n_d^{(0)}$ es el número total de resultados rechazados en el conjunto de datos para la faceta favorecida a y la faceta desfavorecida d.
- $n^{(1)} = n_a^{(1)} + n_d^{(1)}$ es el número total de resultados aceptados en el conjunto de datos para la faceta favorecida a y la faceta desfavorecida d.
- $P_d^R(y^0)$ es la proporción de resultados rechazados (con un valor 0) en la faceta d.
- $P_d^A(y^1)$ es la proporción de resultados aceptados (valor 1) en la faceta d.

En el ejemplo de admisión a la universidad, la disparidad demográfica entre las mujeres es DD_d = 0,46 - 0,32 = 0,14. En el caso de los varones, DD_a = 0,54 - 0,68 = - 0,14.

Para descartar la paradoja de Simpson, se requiere una métrica de disparidad demográfica condicional (CDD) que condicione la DD a los atributos que definen un estrato o subgrupos del conjunto de datos. La reagrupación puede proporcionar información sobre la causa de las aparentes disparidades demográficas en las facetas menos favorecidas. El caso clásico surgió en el caso de las admisiones en Berkeley, donde en general los hombres eran aceptados a una tasa más alta que las mujeres. Las estadísticas de este caso se utilizaron en los cálculos de ejemplo de la DD. Sin embargo, cuando se examinaron los subgrupos departamentales, se comprobó que las tasas de admisión de mujeres eran más altas que las de los hombres si estaban condicionadas

por departamento. La explicación es que las mujeres se habían presentado a departamentos con tasas de aceptación más bajas que las de los hombres. El examen de las tasas de aceptación subagrupadas reveló que, de hecho, las mujeres eran aceptadas en mayor medida que los hombres en los departamentos con tasas de aceptación más bajas.

La métrica CDD proporciona una medida única para todas las disparidades detectadas en los subgrupos definidos por un atributo de un conjunto de datos al promediarlas. Se define como el promedio ponderado de las disparidades demográficas (DD_i) para cada uno de los subgrupos, y la disparidad de cada subgrupo se pondera en proporción al número de observaciones que contiene. La fórmula de la disparidad demográfica condicional es la siguiente:

$$CDD = (1/n)*\sum_i n_i *DD_i$$

Donde:

- $\sum_i n_i = n$ es el número total de observaciones y n_i es el número de observaciones de cada subgrupo.
- $DD_i = n_i^{(0)}/n^{(0)} - n_i^{(1)}/n^{(1)} = P_i^R(y^0) - P_i^A(y^1)$ es la disparidad demográfica del i-ésimo subgrupo.

La disparidad demográfica de un subgrupo (DD_i) es la diferencia entre la proporción de resultados rechazados y la proporción de resultados aceptados en cada subgrupo.

El rango de valores DD para los resultados binarios para todo el conjunto de datos DD_d o para sus subgrupos condicionados DD_i es [-1, +1].

- +1: cuando no hay rechazos en la faceta a o el subgrupo ni aceptaciones en la faceta d o el subgrupo
- Los valores positivos indican que existe una disparidad demográfica, ya que la faceta d o el subgrupo tiene una mayor proporción de resultados rechazados en el conjunto de datos que de resultados aceptados. Cuanto mayor sea el valor, menos favorecida será la faceta y mayor será la disparidad.
- Los valores indican que no existe una disparidad demográfica, ya que la faceta d o el subgrupo tiene una mayor proporción de resultados aceptados en el conjunto de datos que de resultados rechazados. Cuanto más bajo sea el valor, más favorecida será la faceta.
- -1: cuando no hay rechazos en la faceta d o el subgrupo ni aceptaciones en la faceta a o el subgrupo

Si no se condiciona a nada, entonces CDD es cero si y solo si DPL es cero.

Esta métrica es útil para explorar los conceptos de discriminación directa e indirecta y de justificación objetiva en la legislación y la jurisprudencia de no discriminación de la UE y el Reino Unido. Para obtener más información, consulte Why Fairness Cannot Be Automated. Este documento también contiene los datos pertinentes y el análisis del caso de admisiones de Berkeley que muestran cómo la condicionalidad a los subgrupos de tasas de admisión departamentales ilustra la paradoja de Simpson.

Genere informes en Studio para detectar sesgos en los datos previos al entrenamiento SageMaker

SageMaker Clarify está integrado con Amazon SageMaker Data Wrangler, lo que puede ayudarle a identificar los sesgos durante la preparación de los datos sin tener que escribir su propio código. Data Wrangler ofrece una end-to-end solución para importar, preparar, transformar, caracterizar y analizar datos con Amazon Studio. SageMaker Para obtener información general acerca del flujo de trabajo de preparación de datos de Data Wrangler, consulte Prepare datos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Data Wrangler.

Usted especifica los atributos de interés, como el sexo o la edad, y SageMaker Clarify ejecuta un conjunto de algoritmos para detectar la presencia de sesgos en esos atributos. Una vez ejecutado el algoritmo, SageMaker Clarify proporciona un informe visual con una descripción de las fuentes y la gravedad del posible sesgo para que pueda planificar las medidas para mitigarlo. Por ejemplo, en un conjunto de datos financieros que contiene pocos ejemplos de préstamos empresariales concedidos a un grupo de edad en comparación con otros, la SageMaker IA detecta el desequilibrio para evitar un modelo que desfavorezca a ese grupo de edad.

Para analizar e informar sobre el sesgo de los datos

Para comenzar a utilizar Data Wrangler, consulte Introducción a Data Wrangler.

1. En Amazon SageMaker Studio Classic, en el menú Inicio ( ) del panel izquierdo, navegue hasta el nodo Datos y, a continuación, seleccione Data Wrangler. Esto abre la página de inicio de Data Wrangler en Studio Classic.
2. Pulse el botón + Importar datos para crear un flujo nuevo.
3. En la página de flujo, en la pestaña Importar, seleccione Amazon S3 vaya a su bucket de Amazon S3, busque su conjunto de datos y, a continuación, seleccione Importar.
4. Tras importar los datos, en el gráfico de flujo de la pestaña Flujo de datos, elija el signo + situado a la derecha del nodo Tipos de datos.

5. Elija Agregar análisis.
6. En la página Crear análisis, elija Informe de sesgo para Tipo de análisis.
7. Para configurar el informe de sesgo, proporcione un Nombre del informe, la columna que se debe predecir y si se trata de un valor o un umbral, la columna que se va a analizar para detectar el sesgo (la faceta) y si se trata de un valor o un umbral.
8. Siga con la configuración del informe de sesgo seleccionando las métricas de sesgo.



9. Elija Detectar sesgos para generar y ver el informe de sesgo. Desplácese hacia abajo para ver todos los informes.



10. Seleccione el cursor situado a la derecha de la descripción de cada métrica de sesgo para ver la documentación que puede ayudarle a interpretar la importancia de los valores de las métricas.
11. Para ver un resumen de los valores de las métricas de sesgo en una tabla, seleccione la opción Tabla. Para guardar el informe, elija Guardar en la esquina inferior derecha de la página. Puede ver el informe en el gráfico de flujo de la pestaña Flujo de datos. Haga doble clic en el informe para abrirlo.

Sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento

El análisis del sesgo posterior al entrenamiento puede ayudar a revelar los sesgos que podrían haber surgido del sesgos en los datos o de sesgos introducidos por los algoritmos de clasificación y predicción. Estos análisis tienen en cuenta los datos, incluidas las etiquetas y las predicciones de un modelo. El rendimiento se evalúa analizando las etiquetas predichas o comparando las predicciones con los valores objetivo observados en los datos con respecto a grupos con atributos diferentes. Existen diferentes nociones de equidad, cada una de las cuales requiere métricas de sesgo diferentes para medirlas.

Existen conceptos jurídicos de equidad que pueden no ser fáciles de captar porque son difíciles de detectar. Por ejemplo, el concepto estadounidense de impacto dispar que se produce cuando un grupo, denominado faceta menos favorecida d, sufre un efecto adverso incluso cuando el enfoque

adoptado parece justo. Es posible que este tipo de sesgo no se deba a un modelo de machine learning, pero aún así puede detectarse mediante un análisis del sesgo posterior al entrenamiento.

Amazon SageMaker Clarify intenta garantizar un uso coherente de la terminología. Para obtener una lista de términos y sus definiciones, consulte Amazon SageMaker aclara los términos de sesgo y equidad.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo posteriores a la formación, consulte Descubra cómo Amazon SageMaker Clarify ayuda a detectar las medidas de sesgo y equidad para Machine Learning in Finance. .

Métricas del sesgo de los datos y el modelo posterior al entrenamiento

Amazon SageMaker Clarify proporciona once datos posteriores a la capacitación y modela métricas de sesgo para ayudar a cuantificar varios conceptos de equidad. No es posible satisfacer todos estos conceptos a la vez y la selección depende de las características específicas de los casos que se analicen que impliquen un posible sesgo. La mayoría de estas métricas son una combinación de los números extraídos de las matrices de confusión de clasificaciones binarias para los diferentes grupos demográficos. Dado que la equidad y el sesgo pueden definirse mediante una amplia gama de métricas, se requiere el juicio humano para comprender y elegir qué métricas son pertinentes para cada caso de uso individual, y los clientes deben consultar con las partes interesadas correspondientes para determinar la medida de equidad adecuada para su aplicación.

Usamos la siguiente notación para analizar las métricas de sesgo. El modelo conceptual que se describe aquí es para la clasificación binaria, donde los eventos se etiquetan como si tuvieran solo dos resultados posibles en su espacio muestral, denominados positivos (con un valor 1) y negativos (con un valor 0). Por lo general, este marco se puede extender a la clasificación multicategoría de forma sencilla o a casos que implican resultados valorados de forma continua, cuando es necesario. En el caso de la clasificación binaria, se asignan etiquetas positivas y negativas a los resultados registrados en un conjunto de datos sin procesar para una faceta favorecida a y para una faceta desfavorecida d. Estas etiquetas y se denominan etiquetas observadas para distinguirlas de las etiquetas predichas y' que asignan un modelo de machine learning durante las etapas de entrenamiento o inferencia del ciclo de vida de ML. Estas etiquetas se utilizan para definir las distribuciones de probabilidad $P_a(y)$ y $P_d(y)$ para sus respectivos resultados de faceta.

- etiquetas:
  - y representa las n etiquetas observadas para los resultados de los eventos en un conjunto de datos de entrenamiento.

  - y' representa las etiquetas predichas para las n etiquetas observadas en el conjunto de datos por un modelo entrenado.
- resultados:
  - Un resultado positivo (con un valor de 1) para una muestra, como la aceptación de una solicitud.
    - $n^{(1)}$ es el número de etiquetas observadas para los resultados positivos (aceptaciones).
    - $n'^{(1)}$ es el número de etiquetas predichas para los resultados positivos (aceptaciones).
  - Un resultado negativo (con un valor de 0) para una muestra, como el rechazo de una solicitud.
    - $n^{(0)}$ es el número de etiquetas observadas para los resultados negativos (rechazos).
    - $n'^{(0)}$ es el número de etiquetas predichas para los resultados negativos (rechazos).
- valores de faceta:
  - faceta a: el valor de la característica que define un grupo demográfico al que favorece el sesgo.
    - n_a es el número de etiquetas observadas para el valor de faceta favorecida: $n_a = n_a^{(1)} + n_a^{(0)}$ la suma de las etiquetas observadas positivas y negativas para el valor de faceta a.
    - n'_a es el número de etiquetas predichas para el valor de faceta favorecida: $n'_a = n'_a{}^{(1)} + n'_a{}^{(0)}$ la suma de las etiquetas de resultados predichos positivos y negativos para el valor de faceta a. Observe que $n'_a = n_a$.
  - faceta d: el valor de la característica que define un grupo demográfico al que desfavorece el sesgo.
    - n_d es el número de etiquetas observadas para el valor de faceta desfavorecida: $n_d = n_d^{(1)} + n_d^{(0)}$ la suma de las etiquetas observadas positivas y negativas para el valor de faceta d.
    - n'_d es el número de etiquetas predichas para el valor de faceta desfavorecida: $n'_d = n'_d{}^{(1)} + n'_d{}^{(0)}$ la suma de las etiquetas de resultados predichos positivos y negativos para el valor de faceta d. Observe que $n'_d = n_d$.
- distribuciones de probabilidad para los resultados de los datos de facetas etiquetadas:
  - $P_a(y)$ es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta a. En el caso de los datos con etiquetas binarias, esta distribución viene dada por la relación entre el número de muestras de la faceta a etiquetadas con resultados positivos y el número total, $P_a(y^1) = n_a^{(1)}/ n_a$, y la relación entre el número de muestras con resultados negativos y el número total, $P_a(y^0) = n_a^{(0)}/ n_a$.
  - $P_d(y)$ es la distribución de probabilidad de las etiquetas observadas para la faceta d. En el caso de los datos con etiquetas binarias, esta distribución viene dada por la relación entre el número de muestras de la faceta d etiquetadas con resultados positivos y el número total, $P_d(y^1) = n_d^{(1)}/$

n_d, y la relación entre el número de muestras con resultados negativos y el número total, $P_d(y^0) = n_d^{(0)} / n_d$.

La siguiente tabla contiene una hoja de referencia para obtener una guía rápida y enlaces a las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento.

Métricas de sesgo posteriores al entrenamiento

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas (DPPL)	Mide la diferencia en la proporción de predicciones positivas entre la faceta favorecida a y la faceta desfavorecida d.	¿Ha habido un desequilibrio entre los grupos demográficos en los resultados positivos predichos que pueda indicar un sesgo?	Rango para etiquetas de facetas binarias y multicategoría normalizadas: `[-1, +1]` Rango para etiquetas continuas: (-∞, +∞) Interpretación: • Los valores positivos indican que la faceta favorecida a tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos. • Los valores cercanos a cero indican una proporción más equitativa de resultados positivos

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
			predichos entre las facetas. • Los valores negativos indican que la faceta desfavorecida d tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Impacto dispar (DI)	Mide la relación de proporciones de las etiquetas predichas para la faceta favorecida a y la faceta desfavorecida d.	¿Ha habido un desequilibrio entre los grupos demográficos en los resultados positivos predichos que pueda indicar un sesgo?	Rango para etiquetas de facetas multicategoría, binarias normalizadas y continuas: [0,∞) Interpretación: • Los valores inferiores a 1 indican que la faceta favorecida a tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos. • Un valor de 1 indica que tenemos paridad demográfica. • Los valores superiores a 1 indican que la faceta desfavorecida d tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Disparidad demográfica condicional en las etiquetas predichas (CDDPL)	Mide la disparidad de etiquetas predichas entre las facetas en su conjunto, pero también por subgrupos.	¿Tienen algunos grupos demográficos una mayor proporción de rechazos en las solicitudes de préstamo que de aceptaciones?	Rango de valores de CDDPL para resultados binarios, multicategoría y continuos: `[-1, +1]` • Los valores positivos indican resultados en los que la faceta d se rechaza más que se acepta. • Cerca de cero indica que no hay disparidad demográfica en promedio. • Los valores negativos indican resultados en los que la faceta a se rechaza más que se acepta.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Prueba de contrafácticos (FT)	Examina cada miembro de la faceta d y evalúa si los miembros similares de la faceta a tienen predicciones de modelo diferentes.	¿Hay un grupo demográfico de una edad específica que coincida estrechamente en todas las características con un grupo de edad diferente y, sin embargo, se le paga más en promedio?	El rango para etiquetas de facetas binarias y multicategoría es `[-1, +1]`. • Los valores positivos se producen cuando el número de decisiones contrafácticas desfavorables para la faceta desfavorecida d supera a las favorables. • Los valores cercanos a cero se producen cuando se equilibra el número de decisiones contrafácticas desfavorables y favorables. • Los valores negativos se producen cuando el número de decisiones contrafácticas desfavorables para la faceta desfavore

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
			cida d es inferior a las favorables.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia de precisión (AD)	Mide la diferencia entre la precisión de la predicción de las facetas favorecidas y desfavorecidas.	¿Predice el modelo las etiquetas con la misma precisión para las solicitudes en todos los grupos demográficos?	El rango para etiquetas de facetas binarias y multicategoría es `[-1, +1]`. • Los valores positivos indican que la faceta d sufre más de alguna combinación de falsos positivos (errores de tipo I) o falsos negativos (errores de tipo II). Esto significa que existe un posible sesgo en contra de la faceta desfavorecida d. • Los valores cercanos a cero se producen cuando la precisión de la predicción de la faceta a es similar a la de la faceta d • Los valores negativos indican que la faceta a sufre más de alguna combinación de falsos positivos

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
			(errores de tipo I) o falsos negativos (errores de tipo II). Esto significa que existe un posible sesgo en contra de la faceta favorecida a.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia de coincidencias (RD)	Compara las recuperaciones del modelo para las facetas favorecidas y desfavorecidas.	¿Existe un sesgo basado en la edad en los préstamos debido a que un modelo tiene una mayor capacidad de recuperación para un grupo de edad en comparación con otro?	Rango para la clasificación binaria y multicategórica: `[-1, +1]`. • Los valores positivos sugieren que el modelo detecta más verdaderos positivos para la faceta a y está sesgado en contra de la faceta desfavorecida d. • Los valores cercanos a cero sugieren que el modelo detecta aproximadamente el mismo número de positivos verdaderos en ambas facetas y no está sesgado. • Los valores negativos sugieren que el modelo detecta más verdaderos positivos para la faceta d y

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
			está sesgado en contra de la faceta favorecida a.
Diferencia en la aceptación condicional () DCAcc	Compara las etiquetas observadas con las predichas por un modelo. Evalúa si es igual en todas las facetas de los resultados positivos predichos (aceptaciones).	Al comparar un grupo de edad con otro, ¿se aceptan préstamos con más frecuencia o con menos frecuencia de lo previsto (en función de las cualificaciones)?	Rango para etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas: (-∞, +∞). • Los valores positivos indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta desfavorecida d. • Los valores cercanos a cero indican que los solicitantes cualificados de ambas facetas se aceptan de manera similar. • Los valores negativos indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta favorecida a.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia en tasas de aceptación (DAR)	Mide la diferencia en las relaciones entre los resultados positivos observados (TP) y los positivos predichos (TP + FP) entre las facetas favorecidas y desfavorecidas.	¿Tiene el modelo la misma precisión a la hora de predecir las aceptaciones de préstamos para solicitantes cualificados de todos los grupos de edad?	El rango para etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas es `[-1, +1]`. • Los valores positivos indican un posible sesgo en contra de la faceta d debido a la ocurrencia de un número relativamente mayor de falsos positivos en la faceta desfavorecida d. • Los valores cercanos a cero indican que el modelo predice las etiquetas observadas para los resultados positivos (aceptaciones) con la misma precisión para ambas facetas. • Los valores negativos indican un posible sesgo en contra de la

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
			faceta a debido a la ocurrencia de un número relativamente mayor de falsos positivos en la faceta favorecida a.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia de especificidad (SD)	Compara la especificidad del modelo para las facetas favorecidas y desfavorecidas.	¿Existe un sesgo basado en la edad en los préstamos porque el modelo predice una mayor especificidad para un grupo de edad en comparación con otro?	Rango para la clasificación binaria y multicategórica: `[-1, +1]`. • Los valores positivos sugieren que el modelo detecta más falsos positivos para la faceta d y está sesgado en contra de la faceta desfavorecida d. • Los valores cercanos a cero sugieren que el modelo detecta un número similar de falsos positivos en ambas facetas y no está sesgado. • Los valores negativos sugieren que el modelo detecta más falsos positivos para la faceta a y está sesgado en contra de la faceta favorecida a.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia en rechazo condicional (DCR)	Compara las etiquetas observadas con las predichas por un modelo y evalúa si esto es los mismo en todas las facetas para los resultados negativos (rechazos).	¿Se rechazan más o menos solicitudes de préstamos de lo previsto para un grupo de edad en comparación con otro en función de las cualificaciones?	Rango para etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas: (-∞, +∞). • Los valores positivos indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta desfavorecida d. • Los valores cercanos a cero indican que los solicitantes cualificados de ambas facetas se rechazan de manera similar. • Los valores negativos indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta favorecida a.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Diferencia en tasas de rechazo (DRR)	Mide la diferencia en las relaciones entre los resultados negativos observados (TN) y los negativos predichos (TN + FN) entre las facetas desfavorecidas y favorecidas.	¿Tiene el modelo la misma precisión a la hora de predecir los rechazos de préstamos para solicitantes no cualificados de todos los grupos de edad?	El rango para etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas es `[-1, +1]`. • Los valores negativos indican un posible sesgo debido a la ocurrencia de un número relativamente mayor de falsos negativos en la faceta favorecida a. • Los valores cercanos a cero indican que los resultados negativos (rechazos) se predicen con la misma precisión para ambas facetas. • Los valores negativos indican un posible sesgo debido a la ocurrencia de un número relativamente mayor de

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
			falsos negativos en la faceta desfavorecida d.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Igualdad de tratamiento (TE)	Mide la diferencia en la proporción de falsos positivos y falsos negativos entre las facetas favorecidas y desfavorecidas.	En las solicitudes de préstamos, ¿la proporción relativa entre falsos positivos y falsos negativos es la misma en todos los grupos demográficos de edad?	Rango para etiquetas de facetas binarias y multicategoría: (-∞, +∞). • Los valores positivos se producen cuando la relación entre falsos positivos y falsos negativos de la faceta a es mayor que la de la faceta d. • Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre falsos positivos y falsos negativos de la faceta a es similar a la de la faceta d. • Los valores negativos se producen cuando la relación entre falsos positivos y falsos negativos de la faceta a es menor que la de la faceta d.

Métrica de sesgo posterior al entrenamiento	Description (Descripción)	Pregunta de ejemplo	Interpretación de los valores de la métrica
Entropía generalizada (GE)	Mide la desigualdad en los beneficios b asignados a cada entrada por las predicciones del modelo.	De los dos modelos candidatos para la clasificación de las solicitudes de préstamos, ¿conduce uno a una distribución más desigual de los resultados deseados que el otro?	Rango para etiquetas binarias y multicategoría: (0, 0,5). La GE no está definida cuando el modelo solo predice falsos negativos. • Los valores cero se producen cuando todas las predicciones son correctas o todas las predicciones son falsos positivos. • Los valores positivos indican desigualdad en las prestaciones; 0,5 corresponde a la mayor desigualdad.

Para obtener información adicional sobre las métricas de sesgo, consulte A Family of Fairness Measures for Machine Learning in Finance.

Temas

- Diferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas (DPPL)
- Impacto dispar (DI)
- Diferencia en la aceptación condicional () DCAcc
- Diferencia en rechazo condicional (DCR)

- Diferencia de especificidad (SD)
- Diferencia de coincidencias (RD)
- Diferencia en tasas de aceptación (DAR)
- Diferencia en tasas de rechazo (DRR)
- Diferencia de precisión (AD)
- Igualdad de tratamiento (TE)
- Disparidad demográfica condicional en las etiquetas predichas (CDDPL)
- Prueba de contrafácticos (FT)
- Entropía generalizada (GE)

Diferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas (DPPL)

La diferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas (DPPL) determina si el modelo predice los resultados de forma diferente para cada faceta. Se define como la diferencia entre la proporción de predicciones positivas (y' = 1) para la faceta a y la proporción de predicciones positivas (y' = 1) para la faceta d. Por ejemplo, si las predicciones del modelo conceden préstamos al 60 % del grupo de mediana edad (faceta a) y al 50 % de otros grupos de edad (faceta d), podría estar sesgado en contra de la faceta d. En este ejemplo, debe determinar si la diferencia del 10 % es importante para determinar la existencia de un sesgo.

Al comparar la diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL), una medida del sesgo previo al entrenamiento, con DPPL, una medida del sesgo posterior al entrenamiento, se evalúa si el sesgo en proporciones positivas que está inicialmente presente en el conjunto de datos cambia después del entrenamiento. Si DPPL es mayor que DPL, el sesgo en proporciones positivas aumenta después del entrenamiento. Si DPPL es menor que DPL, el sesgo del modelo no ha aumentado en proporciones positivas después del entrenamiento. La comparación de DPL con DPPL no garantiza que el modelo reduzca el sesgo en todas las dimensiones. Por ejemplo, es posible que el modelo siga estando sesgado si se consideran otras métricas, como Prueba de contrafácticos (FT) o Diferencia de precisión (AD). Para obtener más información sobre la detección de sesgos, consulte la entrada del blog Descubra cómo Amazon SageMaker Clarify ayuda a detectar sesgos. Consulte Diferencia en las proporciones de las etiquetas (DPL) para obtener más información sobre DPL.

La fórmula de DPPL es:

$$DPPL = q'_a - q'_d$$

Donde:

- $q'_a = n'_a{}^{(1)}/n_a$ es la proporción predicha de la faceta a que obtiene un resultado positivo de valor 1. En el ejemplo, la proporción de una faceta de mediana edad que se prevé que van a obtener un préstamo. Aquí $n'_a{}^{(1)}$ representa el número de miembros de la faceta a que obtienen un resultado positivo predicho de valor 1 y n_a es el número de miembros de la faceta a.
- $q'_d = n'_d{}^{(1)}/n_d$ es la proporción predicha de la faceta de que obtiene un resultado positivo de valor 1. En el ejemplo, una faceta de personas de edad avanzada y jóvenes que se prevé que van a obtener un préstamo. Aquí $n'_d{}^{(1)}$ representa el número de miembros de la faceta d que obtienen un resultado positivo predicho y n_d es el número de miembros de la faceta d.

Si la DPPL está lo suficientemente cerca de 0, significa que se ha alcanzado la paridad demográfica después del entrenamiento.

En el caso de las etiquetas de facetas binarias y multicategoría, el rango de valores DPL normalizados oscila a lo largo del intervalo [-1, 1]. En el caso de las etiquetas continuas, los valores oscilan a lo largo del intervalo (-∞, +∞).

- Los valores de la DPPL positivos indican que la faceta a tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos en comparación con la faceta d.

  Esto se conoce como sesgo positivo.
- Los valores de la DPPL cercanos a cero indican una proporción más equitativa de resultados positivos predichos entre las facetas a y d y un valor de cero indica una paridad demográfica perfecta.
- Los valores de la DPPL negativos indican que la faceta d tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos en comparación con la faceta a. Esto se conoce como sesgo negativo.

Impacto dispar (DI)

La métrica de diferencia en las proporciones positivas en las etiquetas predichas se puede evaluar en forma de cociente.

La comparación de la métrica de proporciones positivas en las etiquetas predichas se puede evaluar en forma de proporción en lugar de como diferencia, como ocurre con laDiferencia en las proporciones positivas de las etiquetas predichas (DPPL). La métrica de impacto dispar (DI) se define como la relación entre la proporción de predicciones positivas (y' = 1) para la faceta d y la

proporción de predicciones positivas (y' = 1) para la faceta a. Por ejemplo, si las predicciones del modelo conceden préstamos al 60 % de un grupo de mediana edad (faceta a) y al 50 % de otros grupos de edad (faceta d), entonces DI = 0,5/0,6 = 0,8, lo que indica un sesgo positivo y un impacto adverso en el otro grupo de edad representado por la faceta d.

La fórmula para la relación de proporciones de las etiquetas predichas es la siguiente:

$$DI = q'_d/q'_a$$

Donde:

- $q'_a = n'_a{}^{(1)}/n_a$ es la proporción predicha de la faceta a que obtiene un resultado positivo de valor 1. En el ejemplo, la proporción de una faceta de mediana edad que se prevé que van a obtener un préstamo. Aquí $n'_a{}^{(1)}$ representa el número de miembros de la faceta a que obtienen un resultado positivo predicho y n_a es el número de miembros de la faceta a.
- $q'_d = n'_d{}^{(1)}/n_d$ es la proporción predicha de la faceta d que obtiene un resultado positivo de valor 1. En el ejemplo, una faceta de personas de edad avanzada y jóvenes que se prevé que van a obtener un préstamo. Aquí $n'_d{}^{(1)}$ representa el número de miembros de la faceta d que obtienen un resultado positivo predicho y n_d es el número de miembros de la faceta d.

En el caso de las etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas, el rango de valores DI oscila a lo largo del intervalo [0, ∞).

- Los valores inferiores a 1 indican que la faceta a tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos que la faceta d. Esto se conoce como sesgo positivo.
- Un valor de 1 indica paridad demográfica.
- Los valores superiores a 1 indican que la faceta d tiene una mayor proporción de resultados positivos predichos que la faceta a. Esto se conoce como sesgo negativo.

Diferencia en la aceptación condicional () DCAcc

Esta métrica compara las etiquetas observadas con las etiquetas predichas por el modelo y evalúa si esto es lo mismo en todas las facetas para los resultados positivos predichos. Esta métrica se aproxima al sesgo humano, ya que cuantifica cuántos resultados positivos más predijo un modelo (etiqueta y') para una faceta determinada en comparación con los observados en el conjunto de datos de entrenamiento (etiquetas y). Por ejemplo, si se observaran más aceptaciones (un resultado

positivo) en el conjunto de datos de entrenamiento para las solicitudes de préstamos para un grupo de mediana edad (faceta a) de lo previsto por el modelo basado en cualificaciones, en comparación con la faceta que contiene otros grupos de edad (faceta d), esto podría indicar un posible sesgo en la forma en que se aprueban los préstamos a favor del grupo de mediana edad.

La fórmula para la diferencia en la aceptación condicional:

$$DCAcc = c_a - c_d$$

Donde:

- $c_a = n_a^{(1)} / n'_a^{(1)}$ es la relación entre el número observado de resultados positivos del valor 1 (aceptaciones) de la faceta a y el número previsto de resultados positivos (aceptaciones) para la faceta a.
- $c_d = n_d^{(1)} / n'_d^{(1)}$ es la relación entre el número observado de resultados positivos del valor 1 (aceptaciones) de la faceta d y el número previsto de resultados positivos (aceptaciones) para la faceta d.

La DCAcc métrica puede captar sesgos tanto positivos como negativos que revelan un trato preferencial basado en las calificaciones. Considere los siguientes casos de sesgo basado en la edad en la aceptación de préstamos.

Ejemplo 1: sesgo positivo

Suponga que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, y que el modelo recomendó que se concedieran préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Es decir, las proporciones predichas no tienen sesgo con respecto a la métrica DPPL, pero las etiquetas observadas muestran que se concedieron préstamos a 70 de la faceta a y a 20 de la faceta d. En otras palabras, el modelo concedió préstamos a un 17 % menos de la faceta de mediana edad de lo que sugerían las etiquetas observadas en los datos de entrenamiento (70/60 = 1,17) y concedió préstamos a un 33 % más de personas de otros grupos de edad de lo que sugerían las etiquetas observadas (20/30 = 0,67). El cálculo del DCAcc valor arroja lo siguiente:

$$DCAcc = 70/60 - 20/30 = 1/2$$

El valor positivo indica que existe un posible sesgo en contra de la faceta a de mediana edad, con una tasa de aceptación más baja en comparación con la otra faceta d de lo que los datos observados (tomados como no sesgados) indican que es el caso.

Ejemplo 2: sesgo negativo

Suponga que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, y que el modelo recomendó que se concedieran préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Es decir, las proporciones predichas no tienen sesgo con respecto a la métrica DPPL, pero las etiquetas observadas muestran que se concedieron préstamos a 50 de la faceta a y a 40 de la faceta d. En otras palabras, el modelo concedió préstamos a un 17 % menos de la faceta de mediana edad de lo que sugerían las etiquetas observadas en los datos de entrenamiento (50/60 = 0,83) y concedió préstamos a un 33 % más de personas de otros grupos de edad de lo que sugerían las etiquetas observadas (40/30 = 1,33). El cálculo del DCAcc valor da lo siguiente:

DCAcc = 50/60 - 40/30 = -1/2

El valor negativo indica que existe un posible sesgo en contra de la faceta d, con una tasa de aceptación más baja en comparación con la faceta a de mediana edad de lo que los datos observados (tomados como no sesgados) indican que es el caso.

Tenga en cuenta que puede utilizarlo como ayuda DCAcc para detectar posibles sesgos (no intencionados) por parte de las personas que supervisan las predicciones del modelo en un entorno. human-in-the-loop Suponga, por ejemplo, que las predicciones y' del modelo eran equitativas, pero que la decisión final la toma una persona (posiblemente con acceso a características adicionales) que puede modificar las predicciones del modelo para generar una versión nueva y final de y'. El procesamiento adicional por parte de una persona puede denegar involuntariamente los préstamos a un número desproporcionado de personas por un lado. DCAccpuede ayudar a detectar estos posibles sesgos.

El rango de valores para las diferencias en la aceptación condicional de etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas es (-∞, +∞).

- Los valores positivos se producen cuando la relación entre el número observado de aceptaciones y las aceptaciones predichas para la faceta a es superior a la misma relación para la faceta d. Estos valores indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta a. Cuanto mayor sea la diferencia de las relaciones, más extremo será el sesgo aparente.
- Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre el número observado de aceptaciones y las aceptaciones predichas para la faceta a es similar a la relación para la faceta d. Estos valores indican que las tasas de aceptación predichas son coherentes con los valores observados en los datos etiquetados y que los candidatos cualificados de ambas facetas están siendo aceptados de manera similar.

- Los valores negativos se producen cuando la relación entre el número observado de aceptaciones y las aceptaciones predichas para la faceta a es inferior a la misma relación para la faceta d. Estos valores indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta d. Cuanto más negativa sea la diferencia de las relaciones, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia en rechazo condicional (DCR)

Esta métrica compara las etiquetas observadas con las etiquetas predichas por el modelo y evalúa si esto es lo mismo en todas las facetas para los resultados negativos (rechazos). Esta métrica se aproxima al sesgo humano, ya que cuantifica cuántos resultados negativos más predijo un modelo (etiquetas predichas y') para una faceta determinada en comparación con lo sugerido por las etiquetas en el conjunto de datos de entrenamiento (etiquetas predichas y). Por ejemplo, si se observaran más rechazos (un resultado negativo) para las solicitudes de préstamos para un grupo de mediana edad (faceta a) de lo previsto por el modelo basado en cualificaciones, en comparación con la faceta que contiene otros grupos de edad (faceta d), esto podría indicar un posible sesgo en la forma en que se rechazan los préstamos en favor del grupo de mediana edad frente a otros grupos.

La fórmula para la diferencia en la aceptación condicional:

$$DCR = r_d - r_a$$

Donde:

- $r_d = n_d^{(0)} / n'_d^{(0)}$ es la relación entre el número observado de resultados negativos del valor 0 (rechazos) de la faceta d y el número previsto de resultados negativos (rechazos) de la faceta d.
- $r_a = n_a^{(0)} / n'_a^{(0)}$ es la relación entre el número observado de resultados negativos del valor 0 (rechazos) de la faceta a y el número previsto de resultados negativos de valor 0 (rechazos) de la faceta a.

La métrica DCR puede captar sesgos tanto positivos como negativos que revelan un trato preferencial basado en las cualificaciones. Considere los siguientes casos de sesgo basado en la edad en el rechazo de préstamos.

Ejemplo 1: sesgo positivo

Suponga que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, y que el modelo recomendó que se rechazaran los préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Es decir, las proporciones predichas no están sesgadas por la métrica DPPL, pero las etiquetas observadas

muestran que se rechazaron los préstamos a 50 de la faceta a y a 40 de la faceta d. En otras palabras, el modelo rechazó préstamos a un 17 % más de la faceta de mediana edad de lo que sugerían las etiquetas observadas en los datos de entrenamiento (50/60 = 0,83) y rechazó préstamos a un 33 % menos de personas de otros grupos de edad de lo que sugerían las etiquetas observadas (40/30 = 1,33). El valor de DCR cuantifica esta diferencia en la relación entre las tasas de rechazo observadas y las previstas entre las facetas. El valor positivo indica que existe un posible sesgo a favor del grupo de mediana edad, con tasas de rechazo más bajas en comparación con otros grupos de lo que los datos observados (tomados como no sesgados) indican que es el caso.

DCR = 40/30 - 50/60 = 1/2

Ejemplo 2: sesgo negativo

Suponga que tenemos un conjunto de datos de 100 personas de mediana edad (faceta a) y 50 personas de otros grupos de edad (faceta d) que solicitaron préstamos, y que el modelo recomendó que se rechazaran los préstamos a 60 de la faceta a y 30 de la faceta d. Es decir, las proporciones predichas no están sesgadas por la métrica DPPL, pero las etiquetas observadas muestran que se rechazaron los préstamos a 70 de la faceta a y a 20 de la faceta d. En otras palabras, el modelo rechazó préstamos a un 17 % menos de la faceta de mediana edad de lo que sugerían las etiquetas observadas en los datos de entrenamiento (70/60 = 1,17)) y rechazó préstamos a un 33 % más de personas de otros grupos de edad de lo que sugerían las etiquetas observadas (20/30 = 0,67). El valor negativo indica que existe un posible sesgo a favor de la faceta a, con una tasa de rechazo más baja en comparación con la faceta a de mediana edad de lo que los datos observados (tomados como no sesgados) indican que es el caso.

DCR = 20/30 - 70/60 = -1/2

El rango de valores para las diferencias en el rechazo condicional de etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas es (-∞, +∞).

- Los valores positivos se producen cuando la relación entre el número observado de rechazos y los rechazos predichos para la faceta d es superior a la misma relación para la faceta a. Estos valores indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta a. Cuanto mayor sea el valor de la métrica DCR, más extremo será el sesgo aparente.
- Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre el número observado de rechazos y los rechazos predichos para la faceta a es similar a la relación para la faceta d. Estos valores indican que las tasas de rechazo predichas son coherentes con los valores observados en los datos etiquetados y que los candidatos cualificados de ambas facetas están siendo rechazados de manera similar.

- Los valores negativos se producen cuando la relación entre el número observado de rechazos y los rechazos predichos para la faceta d es inferior a la misma relación para la faceta a. Estos valores indican un posible sesgo en contra de los candidatos cualificados de la faceta d. Cuanto mayor sea la magnitud de la métrica DCR negativa, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia de especificidad (SD)

La diferencia de especificidad (SD) es la diferencia de especificidad entre la faceta favorecida a y la faceta desfavorecida d. La especificidad mide la frecuencia con la que el modelo predice correctamente un resultado negativo (y'=0). Cualquier diferencia en estas especificidades es una posible forma de sesgo.

La especificidad es perfecta para una faceta si todos los casos y=0 se predicen correctamente para esa faceta. La especificidad es mayor cuando el modelo minimiza los falsos positivos, lo que se conoce como error de tipo I. Por ejemplo, la diferencia entre una especificidad baja para préstamos en la faceta a y una especificidad alta para préstamos en la faceta d es una medida del sesgo contra la faceta d.

La siguiente fórmula representa la diferencia en la especificidad de las facetas a y d.

$$SD = TN_d/(TN_d + FP_d) - TN_a/(TN_a + FP_a) = TNR_d - TNR_a$$

Las siguientes variables utilizadas para calcular la SD se definen de la siguiente manera:

- TN_d son los verdaderos negativos predichos para la faceta d.
- FP_d son los falsos positivos predichos para la faceta d.
- TN_d son los verdaderos negativos predichos para la faceta a.
- FP_d son los falsos positivos predichos para la faceta a.
- $TNR_a = TN_a/(TN_a + FP_a)$ es la tasa negativa verdadera, también conocida como especificidad, para la faceta a.
- $TNR_d = TN_d/(TN_d + FP_d)$ es la tasa negativa verdadera, también conocida como especificidad, para la faceta d.

Por ejemplo, considere las siguientes matrices de confusión para las facetas a y d.

Matriz de confusión para la faceta favorecida a

Predicciones de clase A	Resultado real 0	Resultado real 1	Total
0	20	5	25
1	10	65	75
Total	30	70	100

Matriz de confusión para la faceta desfavorecida d

Predicciones de clase D	Resultado real 0	Resultado real 1	Total
0	18	7	25
1	5	20	25
Total	23	27	50

El valor de la diferencia de especificidad es `SD = 18/(18+5) - 20/(20+10) = 0.7826 - 0.6667 = 0.1159`, lo que indica un sesgo en contra de la faceta d.

El rango de valores de la diferencia de especificidad entre las facetas a y d para la clasificación binaria y multicategoría es `[-1, +1]`. Esta métrica no está disponible para el caso de etiquetas continuas. Esto es lo que implican los diferentes valores de SD:

- Los valores positivos se obtienen cuando hay una mayor especificidad para la faceta d que para la faceta a. Esto sugiere que el modelo detecta menos falsos positivos para la faceta d que para la faceta a. Un valor positivo indica un sesgo en contra de la faceta d.
- Los valores cercanos a cero indican que la especificidad de las facetas que se comparan es similar. Esto sugiere que el modelo detecta un número similar de falsos positivos en ambas facetas y no está sesgado.
- Los valores negativos se obtienen cuando hay una mayor especificidad para la faceta a que para la faceta d. Esto sugiere que el modelo detecta más falsos positivos para la faceta a que para la faceta d. Un valor negativo indica un sesgo en contra de la faceta a.

Diferencia de coincidencias (RD)

La métrica de diferencia de coincidencias (RD) es la diferencia de coincidencias del modelo entre la faceta favorecida a y la faceta desfavorecida d. Cualquier diferencia en estas coincidencias es una posible forma de sesgo. La coincidencia es la tasa de positivos verdaderos (TPR), que mide la frecuencia con la que el modelo predice correctamente los casos que deberían recibir un resultado positivo. La coincidencia es perfecta para una faceta si todos los casos y=1 se predicen como y'=1 para esa faceta. La coincidencia es mayor cuando el modelo minimiza los falsos negativos, lo que se conoce como error de tipo II. Por ejemplo, ¿cuántas personas de dos grupos diferentes (facetas a y d) que deberían reunir los requisitos para obtener préstamos son detectadas correctamente por el modelo? Si la tasa de coincidencia es alta para los préstamos a la faceta a, pero baja para los préstamos a la faceta d, la diferencia proporciona una medida de este sesgo respecto del grupo que pertenece a la faceta d.

La fórmula para la diferencia de las tasas de coincidencias de las facetas a y d es la siguiente:

$$RD = TP_a/(TP_a + FN_a) - TP_d/(TP_d + FN_d) = TPR_a - TPR_d$$

Donde:

- TP_a son los verdaderos positivos predichos para la faceta a.
- FN_a son los falsos negativos predichos para la faceta a.
- TP_d son los verdaderos positivos predichos para la faceta d.
- FN_d son los falsos negativos predichos para la faceta d.
- $TPR_a = TP_a/(TP_a + FN_a)$ es la coincidencia para la faceta a, o su tasa positiva verdadera.
- TPR_d $TP_d/(TP_d + FN_d)$ es la coincidencia para la faceta d, o su tasa positiva verdadera.

Por ejemplo, considere las siguientes matrices de confusión para las facetas a y d.

Matriz de confusión para la faceta favorecida A

Predicciones de clase A	Resultado real 0	Resultado real 1	Total
0	20	5	25
1	10	65	75

Predicciones de clase A	Resultado real 0	Resultado real 1	Total
Total	30	70	100

Matriz de confusión para la faceta desfavorecida D

Predicciones de clase D	Resultado real 0	Resultado real 1	Total
0	18	7	25
1	5	20	25
Total	23	27	50

El valor de la diferencia de coincidencias es RD = 65/70 - 20/27 = 0,93 - 0,74 = 0,19, lo que indica un sesgo en contra de la faceta d.

El rango de valores de la diferencia de coincidencias entre las facetas a y d para la clasificación binaria y multicategoría es [-1, +1]. Esta métrica no está disponible para el caso de etiquetas continuas.

- Los valores positivos se obtienen cuando hay una mayor coincidencia para la faceta a que para la faceta d. Esto sugiere que el modelo detecta más positivos verdaderos para la faceta a que para la faceta d, lo cual es una forma de sesgo.
- Los valores cercanos a cero indican que la coincidencia de las facetas que se comparan es similar. Esto sugiere que el modelo detecta aproximadamente el mismo número de positivos verdaderos en ambas facetas y no está sesgado.
- Los valores negativos se obtienen cuando hay una mayor coincidencia para la faceta d que para la faceta a. Esto sugiere que el modelo detecta más positivos verdaderos para la faceta d que para la faceta a, lo cual es una forma de sesgo.

Diferencia en tasas de aceptación (DAR)

La métrica de diferencia en tasas de aceptación (DAR) es la diferencia en las relaciones entre las predicciones positivas verdaderas (TP) y las positivas observadas (TP + FP) para las facetas a y d. Esta métrica mide la diferencia en la precisión del modelo para predecir las aceptaciones de estas dos facetas. La precisión mide la fracción de candidatos cualificados del grupo de candidatos cualificados que el modelo identifica como tales. Si la precisión del modelo para predecir los candidatos cualificados difiere de una faceta a otra, se trata de un sesgo y la DAR mide su magnitud.

La fórmula para la diferencia en tasas de aceptación entre las facetas a y d es la siguiente:

$$DAR = TP_a/(TP_a + FP_a) - TP_d/(TP_d + FP_d)$$

Donde:

- TP_a son los verdaderos positivos predichos para la faceta a.
- FP_a son los falsos positivos predichos para la faceta a.
- TP_d son los verdaderos positivos predichos para la faceta d.
- FP_d son los falsos positivos predichos para la faceta d.

Por ejemplo, suponga que el modelo acepta 70 candidatos de mediana edad (faceta a) para un préstamo (etiquetas predichas positivas), de los cuales solo se aceptan 35 (etiquetas observadas positivas). Suponga también que el modelo acepta 100 candidatos de otros grupos demográficos (faceta d) para un préstamo (etiquetas predichas positivas), de los cuales solo se aceptan 40 (etiquetas observadas positivas). Entonces, DAR = 35/70 - 40/100 = 0,10, lo que indica un posible sesgo en contra de las personas cualificadas del segundo grupo de edad (faceta d).

El rango de valores DAR para etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas es [-1, +1].

- Los valores positivos se producen cuando la relación entre los resultados positivos predichos (aceptaciones) y los resultados positivos observados (candidatos cualificados) para la faceta a es mayor que la misma relación para la faceta d. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta desfavorecida d debido a la ocurrencia de un número relativamente mayor de falsos positivos en la faceta d. Cuanto mayor sea la diferencia de las relaciones, más extremo será el sesgo aparente.
- Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre los resultados positivos predichos (aceptaciones) y los resultados positivos observados (candidatos cualificados) en las

facetas a y d tiene valores similares, lo que indica que las etiquetas observadas de resultados positivos están siendo predichas con la misma precisión por el modelo.

- Los valores negativos se producen cuando la relación entre los resultados positivos predichos (aceptaciones) y los resultados positivos observados (candidatos cualificados) para la faceta d es mayor que la misma relación para la faceta a. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta favorecida a provocado por la ocurrencia de un número relativamente mayor de falsos positivos en la faceta a. Cuanto más negativa sea la diferencia de las relaciones, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia en tasas de rechazo (DRR)

La métrica de diferencia en tasas de rechazo (DRR) es la diferencia en las relaciones entre las predicciones negativas verdaderas (TN) y las negativas observadas (TN + FN) para las facetas a y d. Esta métrica mide la diferencia en la precisión del modelo para predecir los rechazos de estas dos facetas. La precisión mide la fracción de candidatos no cualificados del grupo de candidatos no cualificados que el modelo identifica como tales. Si la precisión del modelo para predecir los candidatos no cualificados difiere de una faceta a otra, se trata de un sesgo y la DAR mide su magnitud.

La fórmula para la diferencia en tasas de rechazo entre las facetas a y d es la siguiente:

$$DRR = TN_d/(TN_d + FN_d) - TN_a/(TN_a + FN_a)$$

Los componentes de la ecuación DRR anterior son los siguientes.

- TN_d son los verdaderos negativos predichos para la faceta d.
- FN_d son los falsos negativos predichos para la faceta d.
- TP_a son los verdaderos negativos predichos para la faceta a.
- FN_a son los falsos negativos predichos para la faceta a.

Por ejemplo, suponga que el modelo rechaza a 100 solicitantes de mediana edad (faceta a) para un préstamo (etiquetas negativas predichas), de las cuales 80 no cumplen los requisitos (etiquetas negativas observadas). Suponga también que el modelo rechaza a 50 solicitantes de otros grupos de edad (faceta d) para un préstamo (etiquetas negativas predichas), de las cuales 40 no cumplen los requisitos (etiquetas negativas observadas). Entonces, DRR = 40/50 - 80/100 = 0, por lo que no se indica ningún sesgo.

El rango de valores DRR para etiquetas de facetas multicategoría, binarias y continuas es [-1, +1].

- Los valores positivos se producen cuando la relación entre los resultados negativos predichos (rechazos) y los resultados negativos observados (candidatos no cualificados) para la faceta d es mayor que la misma relación para la faceta a. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta favorecida a provocado por la ocurrencia de un número relativamente mayor de falsos negativos en la faceta a. Cuanto mayor sea la diferencia de las relaciones, más extremo será el sesgo aparente.
- Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre los resultados negativos predichos (rechazos) y los resultados negativos observados (candidatos no cualificados) en las facetas a y d tiene valores similares, lo que indica que las etiquetas observadas de resultados negativos están siendo predichas con la misma precisión por el modelo.
- Los valores negativos se producen cuando la relación entre los resultados negativos predichos (rechazos) y los resultados negativos observados (candidatos no cualificados) para la faceta a es mayor que la misma relación para la faceta d. Estos valores indican un posible sesgo en contra de la faceta desfavorecida d debido a la ocurrencia de un número relativamente mayor de falsos positivos en la faceta d. Cuanto más negativa sea la diferencia de las relaciones, más extremo será el sesgo aparente.

Diferencia de precisión (AD)

La métrica de diferencia de precisión (AD) es la diferencia entre la precisión de la predicción para diferentes facetas. Esta métrica determina si la clasificación por el modelo es más precisa en una faceta que en la otra. La AD indica si una faceta incurre en una mayor proporción de errores de tipo I y tipo II. Sin embargo, no puede diferenciar entre los errores de tipo I y de tipo II. Por ejemplo, el modelo puede tener la misma precisión para diferentes grupos demográficos de edad, pero los errores pueden ser en su mayoría falsos positivos (errores de tipo I) para un grupo por edad y, en su mayoría, falsos negativos (errores de tipo II) para el otro.

Además, si las aprobaciones de préstamos se realizan con una precisión mucho mayor para un grupo demográfico de mediana edad (faceta a) que para otro grupo demográfico basado en la edad (faceta d), o bien se deniega un préstamo a una mayor proporción de solicitantes cualificados del segundo grupo (FN) o bien una mayor proporción de solicitantes no cualificados de ese grupo obtiene un préstamo (FP) o ambas cosas. Esto puede provocar inequidad interna para el segundo grupo, incluso si la proporción de préstamos concedidos es casi la misma para ambos grupos por edad, lo que se indica con un valor de DPPL cercano a cero.

La fórmula de la métrica AD es la diferencia entre la precisión de la predicción de la faceta a, ACC_a, menos la de la faceta d, ACC_d:

$$AD = ACC_a - ACC_d$$

Donde:

- $ACC_a = (TP_a + TN_a)/(TP_a + TN_a + FP_a + FN_a)$
  - TP_a son los verdaderos positivos predichos para la faceta a.
  - TN_a son los verdaderos negativos predichos para la faceta a.
  - FP_a son los falsos positivos predichos para la faceta a.
  - FN_a son los falsos negativos predichos para la faceta a
- $ACC_d = (TP_d + TN_d)/(TP_d + TN_d + FP_d + FN_d)$
  - TP_d son los verdaderos positivos predichos para la faceta d.
  - TN_d son los verdaderos negativos predichos para la faceta d.
  - FP_d son los falsos positivos predichos para la faceta d.
  - FN_d son los falsos negativos predichos para la faceta d.

Por ejemplo, suponga que un modelo aprueba préstamos a 70 solicitantes de 100 de la faceta a y rechaza los otros 30. A 10 no se les debería haber ofrecido el préstamo (FP_a) y a 60 se les aprobó correctamente (TP_a). 20 de los rechazos deberían haber sido aprobados (FN_a) y 10 se rechazaron correctamente (TN_a). La precisión de la faceta a es la siguiente:

$$ACC_a = (60 + 10)/(60 + 10 + 20 + 10) = 0,7$$

Por ejemplo, suponga que un modelo aprueba préstamos a 50 solicitantes de 100 de la faceta d y rechaza los otros 50. A 10 no se les debería haber ofrecido el préstamo (FP_a) y a 40 se les aprobó correctamente (TP_a). 40 de los rechazos deberían haber sido aprobados (FN_a) y 10 se rechazaron correctamente (TN_a). La precisión de la faceta a se determina de la siguiente manera:

$$ACC_d= (40 + 10)/(40 + 10 + 40 + 10) = 0,5$$

Por lo tanto, la diferencia de precisión es $AD = ACC_a - ACC_d = 0,7 - 0,5 = 0,2$. Esto indica que hay un sesgo en contra de la faceta d, ya que la métrica es positiva.

El rango de valores AD para etiquetas de facetas binarias y multicategoría es [-1, +1].

- Los valores positivos se producen cuando la precisión de la predicción de la faceta a es mayor a la de la faceta d Esto significa que la faceta d sufre más a causa de alguna combinación de falsos positivos (errores de tipo I) o falsos negativos (errores de tipo II). Esto significa que existe un posible sesgo en contra de la faceta desfavorecida d.

- Los valores cercanos a cero se producen cuando la precisión de la predicción de la faceta a es similar a la de la faceta d
- Los valores negativos se producen cuando la precisión de la predicción de la faceta d es mayor a la de la faceta a Esto significa que la faceta a sufre más a causa de alguna combinación de falsos positivos (errores de tipo I) o falsos negativos (errores de tipo II). Esto significa que existe un posible sesgo en contra de la faceta favorecida a.

Igualdad de tratamiento (TE)

La igualdad de tratamiento (TE) es la diferencia en la relación entre falsos negativos y falsos positivos entre las facetas a y d. La idea principal de esta métrica es evaluar si, aunque la precisión entre los grupos sea la misma, se da el caso de que los errores perjudiquen más a un grupo que a otro. La tasa de error proviene del total de falsos positivos y falsos negativos, pero el desglose de estos dos factores puede ser muy diferente en las facetas. La TE mide si los errores se compensan de manera similar o diferente en todas las facetas.

La fórmula para la igualdad de tratamiento:

$$TE = FN_d/FP_d - FN_a/FP_a$$

Donde:

- FN_d son los falsos negativos predichos para la faceta d.
- FP_d son los falsos positivos predichos para la faceta d.
- FN_a son los falsos negativos predichos para la faceta a.
- FP_a son los falsos positivos predichos para la faceta a.

Tenga en cuenta que la métrica se vuelve ilimitada si FP_a o FP_d es cero.

Por ejemplo, suponga que hay 100 solicitantes de préstamos de la faceta a y 50 de la faceta d. En el caso de la faceta a, a 8 se les denegó erróneamente un préstamo (FN_a) y a otros 6 se les aprobó erróneamente (FP_a). El resto de las predicciones eran ciertas, por lo que $TP_a + TN_a = 86$. En el caso de la faceta d, 5 fueron rechazadas erróneamente (FN_d) y 2 fueron aprobadas erróneamente (FP_d). El resto de las predicciones eran ciertas, por lo que $TP_d + TN_d = 43$. La relación entre falsos negativos y falsos positivos es igual a 8/6 = 1,33 para la faceta a y 5/2 = 2,5 para la faceta d. Por lo tanto, TE = 2,5 - 1,33 = 1,167, aunque ambas facetas tienen la misma precisión:

$$ACC_a = (86)/(86+ 8 + 6) = 0,86$$

$ACC_d = (43)/(43 + 5 + 2) = 0,86$

El rango de valores para las diferencias en el rechazo condicional de etiquetas de facetas binarias y multicategoría es (-∞, +∞). La métrica TE no está definida para etiquetas continuas. La interpretación de esta métrica depende de la importancia relativa de los falsos positivos (error de tipo I) y los falsos negativos (error de tipo II).

- Los valores positivos se producen cuando la relación entre falsos negativos y falsos positivos de la faceta d es mayor que la de la faceta a.
- Los valores cercanos a cero se producen cuando la relación entre falsos negativos y falsos positivos de la faceta a es similar a la de la faceta d.
- Los valores negativos se producen cuando la relación entre falsos negativos y falsos positivos de la faceta d es menor que la de la faceta a.

> **Note**
>
> En una versión anterior se indicaba que la métrica de igualdad de tratamiento se calculaba como $FP_a / FN_a - FP_d / FN_d$ en lugar de $FN_d / FP_d - FN_a / FP_a$. No obstante, se puede utilizar cualquiera de las versiones. Para obtener más información, consulte Fairness measures for Machine Learning in Finance.

Disparidad demográfica condicional en las etiquetas predichas (CDDPL)

La métrica de disparidad demográfica (DDPL) determina si la faceta d tiene una proporción mayor de etiquetas rechazadas predichas que de etiquetas aceptadas predichas. Permite comparar la diferencia entre la proporción de rechazo predicha y la proporción de aceptación predicha en todas las facetas. Esta métrica es exactamente la misma que la métrica CDD previa al entrenamiento, excepto que se calcula a partir de las etiquetas predichas en lugar de las observadas. Esta métrica se encuentra en el rango (-1,+1).

La fórmula para las predicciones de disparidad demográfica para las etiquetas de la faceta d es la siguiente:

$$DDPL_d = n'^{(0)}_d/n'^{(0)} - n'^{(1)}_d/n'^{(1)} = P_d^R(y'^0) - P_d^A(y'^1)$$

Donde:

- $n'^{(0)} = n'^{(0)}_a + n'^{(0)}_d$ es el número de etiquetas rechazadas predichas para las facetas a y d.

- $n'^{(1)} = n'_a{}^{(1)} + n'_d{}^{(1)}$ es el número de etiquetas aceptadas predichas para las facetas a y d.
- $P_d{}^{R}(y'^{0})$ es la proporción de etiquetas rechazadas predichas (valor 0) en la faceta d.
- $P_d{}^{A}(y'^{1})$ es la proporción de etiquetas aceptadas predichas (valor 1) en la faceta d.

Para descartar la paradoja de Simpson, se requiere una métrica (CDDPL) de etiquetas predichas que condicione la DDPL a los atributos que definen un estrato de subgrupos del conjunto de datos. La reagrupación puede proporcionar información sobre la causa de las aparentes disparidades demográficas en las facetas menos favorecidas. El caso clásico surgió en el caso de las admisiones en Berkeley, donde en general los hombres eran aceptados a una tasa más alta que las mujeres. Sin embargo, cuando se examinaron los subgrupos departamentales, se comprobó que las mujeres tenían tasas de admisión más altas que los hombres por departamento. La explicación es que las mujeres se habían presentado a departamentos con tasas de aceptación más bajas que las de los hombres. El examen de las tasas de aceptación del subgrupo reveló que, de hecho, las mujeres eran aceptadas en mayor medida que los hombres en los departamentos con tasas de aceptación más bajas.

La métrica CDDPL proporciona una medida única para todas las disparidades detectadas en los subgrupos definidos por un atributo de un conjunto de datos al promediarlas. Se define como el promedio ponderado de las disparidades demográficas en las etiquetas predichas ($DDPL_i$) para cada uno de los subgrupos, y la disparidad de cada subgrupo se pondera en proporción al número de observaciones que contiene. La fórmula de la disparidad demográfica condicional en las etiquetas predichas es la siguiente:

$$CDDPL = (1/n)*\sum_i n_i *DDPL_i$$

Donde:

- $\sum_i n_i = n$ es el número total de observaciones y n_i es el número de observaciones de cada subgrupo.
- $DDPL_i = n'^{(0)}_i/n^{(0)} - n'^{(1)}_i/n^{(1)} = P_i{}^{R}(y'^{0}) - P_i{}^{A}(y'^{1})$ es la disparidad demográfica en las etiquetas predichas para el subgrupo.

La disparidad demográfica de un subgrupo en las etiquetas predichas ($DDPL_i$) es la diferencia entre la proporción de etiquetas predichas rechazadas y la proporción de etiquetas predichas aceptadas en cada subgrupo.

El rango de valores DDLP para los resultados binarios, multicategoría y continuos es [-1,+1].

- +1: cuando no hay etiquetas de rechazo predichas para la faceta a o el subgrupo ni aceptaciones predichas para la faceta d o el subgrupo.
- Los valores positivos indican que hay una disparidad demográfica en las etiquetas predichas, ya que la faceta d o el subgrupo tiene una proporción mayor de etiquetas predichas rechazadas que de etiquetas predichas aceptadas. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la disparidad.
- Los valores cercanos a cero indican que, en promedio, no hay disparidad demográfica.
- Los valores negativos indican que hay una disparidad demográfica en las etiquetas predichas, ya que la faceta a o el subgrupo tiene una proporción mayor de etiquetas predichas rechazadas que de etiquetas predichas aceptadas. Cuanto menor sea el valor, mayor será la disparidad.
- -1: cuando no hay etiquetas de rechazo predichas para la faceta d o el subgrupo ni aceptaciones predichas para la faceta a o el subgrupo.

Prueba de contrafácticos (FT)

La prueba inversa es un enfoque que analiza cada miembro de la faceta d y evalúa si los miembros similares de la faceta a tienen predicciones de modelo diferentes. Los miembros de la faceta a se eligen de modo que sean los k vecinos más cercanos a la observación de la faceta d. Se evalúan cuántos vecinos más cercanos del grupo contrario reciben una predicción diferente, donde la predicción inversa puede ir de positiva a negativa y viceversa.

La fórmula para la prueba de contrafácticos es la diferencia en la cardinalidad de dos conjuntos dividida por el número de miembros de la faceta d:

$$FT = (F^{+} - F^{-})/n_{d}$$

Donde:

- F^{+} = es el número de miembros de la faceta desfavorecida d con un resultado desfavorable cuyos vecinos más cercanos de la faceta favorecida a obtuvieron un resultado favorable.
- F^{-} = es el número de miembros de la faceta desfavorecida d con un resultado favorable cuyos vecinos más cercanos de la faceta favorecida a obtuvieron un resultado desfavorable.
- n_{d} es el tamaño de la muestra de la faceta d.

El rango de valores de la prueba de contrafácticos para etiquetas de facetas binarias y multicategoría es [-1, +1]. En el caso de las etiquetas continuas, se establece un umbral para reducir las etiquetas a binarias.

- Los valores positivos se producen cuando el número de decisiones contrafácticas desfavorables para la faceta desfavorecida d supera a las favorables.
- Los valores cercanos a cero se producen cuando se equilibra el número de decisiones contrafácticas desfavorables y favorables.
- Los valores negativos se producen cuando el número de decisiones contrafácticas desfavorables para la faceta desfavorecida d es inferior a las favorables.

Entropía generalizada (GE)

El índice de entropía generalizada (GE) mide la desigualdad en el beneficio b de la etiqueta predicha en comparación con la etiqueta observada. Se produce un beneficio cuando se predice un falso positivo. Un falso positivo se produce cuando una observación negativa (y=0) tiene una predicción positiva (y'=1). También se produce un beneficio cuando las etiquetas observadas y predichas son las mismas, lo que también se conoce como verdadero positivo y verdadero negativo. No se obtiene ningún beneficio cuando se predice un falso negativo. Un falso negativo se produce cuando se predice que una observación positiva (y=1) tendrá un resultado negativo (y'=0). El beneficio b se define de la siguiente manera.

```
b = y' - y + 1
```

Según esta definición, un falso positivo recibe un beneficio b de 2 y un falso negativo recibe un beneficio de `0`. Tanto un positivo verdadero como un negativo verdadero reciben un beneficio de `1`.

La métrica GE se calcula siguiendo el índice de entropía generalizada (GE) con la ponderación `alpha` establecida en 2. Esta ponderación controla la sensibilidad a diferentes valores de beneficio. Un `alpha` menor significa una mayor sensibilidad a valores más pequeños.

$$GE = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{b_i}{b'}\right)^2 - 1\right]$$

Las siguientes variables utilizadas para calcular la GE se definen de la siguiente manera:

- b_i es el beneficio que recibe el i^{th} punto de datos.

- b' es la media de todos los beneficios.

La GE puede oscilar entre 0 y 0,5, donde los valores de cero indican que no hay desigualdad en los beneficios en todos los puntos de datos. Esto ocurre cuando todas las entradas se predicen correctamente o cuando todas las predicciones son falsos positivos. La GE no está definida cuando todas las predicciones son falsos negativos.

> **Note**
>
> La métrica GE no depende de que el valor de una faceta sea favorecido o desfavorecido.

Explicabilidad del modelo

Amazon SageMaker Clarify proporciona herramientas que ayudan a explicar cómo los modelos de aprendizaje automático (ML) hacen predicciones. Estas herramientas pueden ayudar a los modeladores y desarrolladores de ML y a otras partes interesadas internas a comprender las características del modelo en su conjunto antes de la implementación y a depurar las predicciones proporcionadas por el modelo una vez implementado.

- Para obtener explicaciones sobre sus conjuntos de datos y modelos, consulte Imparcialidad, explicabilidad del modelo y detección de sesgos con Clarify SageMaker.
- Para obtener explicaciones en tiempo real desde un punto final de SageMaker IA, consulteExplicabilidad en línea con Clarify SageMaker.

La transparencia sobre la forma en que los modelos de ML llegan a sus predicciones también es fundamental para los consumidores y los reguladores. Deben confiar en las predicciones del modelo si van a aceptar las decisiones basadas en ellas. SageMaker Clarify utiliza un enfoque de atribución de características independiente del modelo. Sirve para entender por qué un modelo realizó una predicción después del entrenamiento y para proporcionar una explicación por instancia durante la inferencia. La implementación incluye una implementación escalable y eficiente de SHAP. Esto se basa en el concepto de un valor Shapley, del campo de la teoría de juegos cooperativos, que asigna a cada característica un valor de importancia para una predicción en particular.

Clarify produce gráficos de dependencia parcial (PDPs) que muestran el efecto marginal que tienen las características en el resultado previsto de un modelo de aprendizaje automático. La dependencia parcial ayuda a explicar la respuesta objetivo dado un conjunto de características de entrada.

También admite la explicabilidad tanto de la visión artificial (CV) como del procesamiento de lenguaje natural (NLP) mediante el mismo algoritmo de valores de Shapley (SHAP) que se utiliza para las explicaciones de los datos tabulares.

¿Cuál es la función de una explicación en el contexto de machine learning? Se puede pensar que una explicación es la respuesta a una pregunta de por qué que ayuda a los humanos a entender la causa de una predicción. En el contexto de un modelo de ML, es posible que le interese responder a preguntas como:

- ¿Por qué predijo el modelo un resultado negativo, como el rechazo de un préstamo para un solicitante determinado?
- ¿Cómo hace predicciones el modelo?
- ¿Por qué el modelo hizo una predicción incorrecta?
- ¿Qué características tienen la mayor influencia en el comportamiento del modelo?

Puede utilizar estas explicaciones para auditar y cumplir los requisitos reglamentarios, generar confianza en el modelo, respaldar la toma de decisiones humana y depurar y mejorar el rendimiento del modelo.

La necesidad de satisfacer las exigencias de la comprensión humana sobre la naturaleza y los resultados de la inferencia de ML es clave para el tipo de explicación necesaria. Las investigaciones de las disciplinas de la filosofía y las ciencias cognitivas han demostrado que las personas se preocupan especialmente por las explicaciones contrastantes, es decir, por qué ocurrió un evento X en lugar de algún otro evento Y que no ocurrió. En este caso, X podría ser un evento inesperado o sorprendente que ocurrió e Y corresponde a una expectativa basada en su modelo mental existente, denominado referencia. Tenga en cuenta que para el mismo evento X, diferentes personas pueden buscar diferentes explicaciones según su punto de vista o modelo mental Y. En el contexto de la IA explicable, puede pensar en X como el ejemplo que se explica e Y como una referencia que normalmente se elige para representar un ejemplo poco informativo o promedio en el conjunto de datos. A veces, por ejemplo, en el caso del modelado de imágenes mediante ML, la referencia puede estar implícita, mientras que una imagen cuyos píxeles son todos del mismo color puede servir como referencia.

Cuadernos de ejemplo

Amazon SageMaker Clarify proporciona el siguiente ejemplo de bloc de notas para explicar el modelo:

- Amazon SageMaker Clarify Processing: utilice SageMaker Clarify para crear un trabajo de procesamiento que permita detectar sesgos y explicar las predicciones del modelo con atribuciones de características. Algunos ejemplos son el uso de los formatos de datos CSV y JSON Lines, la creación de su propio contenedor y la ejecución de trabajos de procesamiento con Spark.
- Explicación de la clasificación de imágenes SageMaker con SageMaker Clarify: Clarify le proporciona información sobre cómo sus modelos de visión artificial clasifican las imágenes.
- Explicar los modelos de detección de objetos SageMaker con SageMaker Clarify: Clarify le proporciona información sobre cómo sus modelos de visión artificial detectan los objetos.

Se ha verificado que este portátil solo funciona en Amazon SageMaker Studio. Si necesitas instrucciones sobre cómo abrir un bloc de notas en Amazon SageMaker Studio, consultaCrear o abrir un bloc de notas Amazon SageMaker Studio Classic. Si se le pide que elija un kernel, elija Python 3 (ciencia de datos).

Temas

- Atribuciones de características que utilizan valores Shapley
- Valores asimétricos de Shapley
- Referencias SHAP para la explicabilidad

Atribuciones de características que utilizan valores Shapley

SageMaker Clarify proporciona atribuciones de características basadas en el concepto del valor de Shapley. Puede utilizar los valores Shapley para determinar la contribución de cada característica a las predicciones del modelo. Estas atribuciones se pueden proporcionar para predicciones específicas y a nivel global para el modelo en su conjunto. Por ejemplo, si utilizó un modelo de ML para la admisión a la universidad, las explicaciones podrían ayudar a determinar si la puntuación del GPA o del SAT fue la característica más responsable de las predicciones del modelo y, luego, puede determinar qué tan responsable fue cada característica a la hora de determinar la decisión de admisión de un estudiante en particular.

SageMaker Clarify ha tomado el concepto de valores de Shapley de la teoría de juegos y lo ha desplegado en un contexto de aprendizaje automático. El valor Shapley proporciona una forma de cuantificar la contribución de cada jugador a un juego y, por lo tanto, permite distribuir la ganancia total generada por un juego entre sus jugadores en función de sus contribuciones. En este contexto de aprendizaje automático, SageMaker Clarify trata la predicción del modelo en una instancia

determinada como el juego y las características incluidas en el modelo como jugadores. Para hacer una primera aproximación, puede que se sienta tentado a determinar la contribución o el efecto marginal de cada característica cuantificando el resultado de eliminar esa característica del modelo o de eliminar todas las demás características del modelo. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta que las características incluidas en un modelo no suelen ser independientes unas de otras. Por ejemplo, si dos entidades están altamente correlacionadas, es posible que la eliminación de cualquiera de las características no altere significativamente la predicción del modelo.

Para abordar estas posibles dependencias, el valor Shapley requiere que se tenga en cuenta el resultado de cada posible combinación (o coalición) de características para determinar la importancia de cada característica. Dadas d características, hay 2^d combinaciones de características posibles, cada una de las cuales corresponde a un modelo potencial. Para determinar la atribución de una característica f determinada, considere la contribución marginal de incluir f en todas las combinaciones de características (y los modelos asociados) que no contengan f y tome la media. Se puede demostrar que el valor Shapley es la forma única de asignar la contribución o importancia de cada característica que satisface determinadas propiedades deseables. En particular, la suma de los valores Shapley de cada característica corresponde a la diferencia entre las predicciones del modelo y las de un modelo ficticio sin características. Sin embargo, incluso para valores razonables de d, por ejemplo, 50 características, desde el punto de vista computacional resulta prohibitivo, además de poco práctico, entrenar 2^d modelos posibles. Como resultado, SageMaker Clarify necesita utilizar varias técnicas de aproximación. Para ello, SageMaker Clarify utiliza Shapley Additive Explanations (SHAP), que incorpora dichas aproximaciones e ideó una implementación escalable y eficiente del algoritmo SHAP del núcleo mediante optimizaciones adicionales.

Para obtener información adicional sobre los valores Shapley, consulte A Unified Approach to Interpreting Model Predictions.

Valores asimétricos de Shapley

La solución de explicación del modelo de pronóstico de series temporales de SageMaker Clarify es un método de atribución de características basado en la teoría de juegos cooperativos, similar en espíritu al SHAP. En concreto, Clarify utiliza valores de grupos de orden aleatorio, también conocidos como valores asimétricos de Shapley en el ámbito del machine learning y la explicabilidad.

Introducción

El objetivo es calcular las atribuciones de las características de entrada para un modelo de previsión f determinado. El modelo de previsión incluye las siguientes entradas:

- Series temporales pasadas (objetivo TS). Por ejemplo, podría tratarse de pasajeros de tren diarios pasados en la ruta París-Berlín, que se denotan con x_t.
- (Opcional) Una serie temporal covariable. Por ejemplo, podrían ser datos meteorológicos y de días festivos, que se denotan mediante $z_t \in R^S$. Cuando se usa, la covariable TS podría estar disponible solo para los pasos temporales pasados o también para los futuros (incluidos en el calendario de festivos).
- (Opcional) Covariables estáticas, como la calidad del servicio (por ejemplo, de primera o segunda clase), que se denotan mediante $u \in R^E$.

Se pueden omitir las covariables estáticas, las covariables dinámicas o ambas, según el escenario de aplicación específico. Dado un horizonte de predicción $K \geq 0$ (por ejemplo, $K = 30$ días), la predicción del modelo se puede caracterizar mediante la fórmula: $f(x_{[1:T]}, z_{[1:T+K]}, u) = x_{[T+1:T+K+1]}$.

En el siguiente diagrama, se muestra una estructura de dependencia de un modelo de predicción típico. La predicción en el tiempo t+1 depende de los tres tipos de entradas mencionados anteriormente.



Método

Las explicaciones se calculan consultando el modelo de series temporales f en una serie de puntos que se obtienen mediante la entrada original. Siguiendo las construcciones de la teoría de juegos, Clarify hace una media de las diferencias en las predicciones dirigidas ofuscando (es decir, fijando un valor de referencia) partes de las entradas de forma iterativa. Se puede navegar por la estructura temporal en orden cronológico, anticronológico o en ambos. Las explicaciones cronológicas se construyen añadiendo información de forma iterativa desde el primer paso temporal, mientras que las anticronológicas desde el último paso. Este último modo podría ser más apropiado en presencia de un sesgo de actualidad, por ejemplo, para pronosticar los precios de las acciones. Una propiedad importante de las explicaciones calculadas es que se suman al resultado del modelo original si el modelo proporciona resultados deterministas.

Atribuciones resultantes

Las atribuciones resultantes son puntuaciones que marcan las contribuciones individuales de determinados pasos de tiempo o características de entrada a la previsión final de cada paso de tiempo pronosticado. Clarify ofrece los dos niveles de detalle siguientes para las explicaciones:

- Las explicaciones temporales son poco costosas y solo proporcionan información sobre pasos de tiempo concretos, como cuánto contribuyó la información del día 19 en el pasado a la previsión del día 1 en el futuro. Estas atribuciones no explican las covariables estáticas de forma individual ni las explicaciones agregadas de las series temporales objetivo y covariables. Las atribuciones son una matriz A en la que cada A_{tk} es la atribución del paso de tiempo t a la previsión del paso de tiempo temporal T+k. Tenga en cuenta que si el modelo acepta covariables futuras, t puede ser mayor que T.
- Las explicaciones afinadas utilizan más capacidad computacional y proporcionan un desglose completo de todas las atribuciones de las variables de entrada.

> **Note**
>
> Las explicaciones afinadas solo admiten el orden cronológico.

Las atribuciones resultantes son un triplete compuesto por lo siguiente:

- Matriz $A^x \in R^{T \times K}$ relacionada con la serie temporal de entrada, donde $A_{tk}{}^x$ es la atribución de x_t para el paso de previsión T+k

- Tensor $A^z \in R^{T+K \times S \times K}$ relacionado con la serie temporal covariable, donde $A_{tsk}{}^z$ es la atribución de z_{ts} (es decir, la TS covariable sth) para el paso de previsión T+k
- Matriz $A^u \in R^{E \times K}$ relacionada con las covariables estáticas, donde $A_{ek}{}^u$ es la atribución de u_e (la covariable estática eth) al paso de previsión T+k

Independientemente del nivel de detalle, la explicación también contiene un vector de desplazamiento $B \in R^K$ que representa el comportamiento básico del modelo cuando todos los datos están ofuscados.

Referencias SHAP para la explicabilidad

Las explicaciones suelen ser de contraste, es decir, tienen en cuenta las desviaciones con respecto a una referencia. Como resultado, para la misma predicción del modelo, cabe esperar obtener diferentes explicaciones con respecto a distintas referencias. Por lo tanto, la elección de una referencia es crucial. En un contexto de ML, la referencia corresponde a un caso hipotético que puede ser no informativo o informativo. Durante el cálculo de los valores de Shapley, SageMaker Clarify genera varias instancias nuevas entre la línea base y la instancia dada, en las que se modela la ausencia de una entidad estableciendo el valor de la entidad como el de la línea base y la presencia de una entidad se modela estableciendo el valor de la entidad en cuestión en el de la instancia dada. Por lo tanto, la ausencia de todas las características corresponde a la referencia y la presencia de todas las características corresponde a la instancia dada.

¿Cómo se pueden elegir buenas referencias? A menudo es conveniente seleccionar una referencia con un contenido de información muy bajo. Por ejemplo, puede construir una instancia promedio a partir del conjunto de datos de entrenamiento tomando la mediana o el promedio para las características numéricas y la moda para las características categóricas. Para el ejemplo de admisión a la universidad, tal vez le interese explicar por qué se aceptó a un candidato en particular en comparación con las aceptaciones iniciales basadas en un solicitante promedio. Si no se proporciona, SageMaker Clarify calcula automáticamente una línea base utilizando K-medias o prototipos K en el conjunto de datos de entrada.

Como alternativa, puede elegir generar explicaciones con respecto a las referencias informativas. En el caso de la admisión a la universidad, es posible que desees explicar por qué se rechazó a un candidato en particular en comparación con otros solicitantes de orígenes demográficos similares. En este caso, puede elegir una referencia que represente a los candidatos de interés, es decir, aquellos con antecedentes demográficos similares. Por lo tanto, puede utilizar referencias informativas para concentrar el análisis en los aspectos específicos de la predicción de un modelo concreto. Para aislar

las características para la evaluación, configure los atributos demográficos y otras características sobre las que no puede actuar con el mismo valor que la instancia dada.

SageMaker Aclare la explicabilidad con el piloto automático AI SageMaker

Autopilot utiliza las herramientas proporcionadas por Amazon SageMaker Clarify para ayudar a proporcionar información sobre cómo los modelos de aprendizaje automático (ML) hacen predicciones. Estas herramientas pueden ayudar a los ingenieros de ML, a los administradores de productos y a otras partes interesadas internas a comprender las características de los modelos. Para confiar en las decisiones tomadas a partir de las predicciones del modelo e interpretarlas, tanto los consumidores como los reguladores confían en la transparencia de machine learning.

La funcionalidad explicativa del piloto automático utiliza un enfoque de atribución de características independiente del modelo. Este enfoque determina la contribución de las características o entradas individuales al resultado del modelo, lo que proporciona información sobre la relevancia de las diferentes características. Sirve para entender por qué un modelo realizó una predicción después del entrenamiento y para proporcionar una explicación por instancia durante la inferencia. La implementación incluye una implementación escalable de SHAP (explicaciones aditivas de Shapley). Esta implementación se basa en el concepto de valor de Shapley de la teoría de juegos cooperativos, que asigna a cada característica un valor de importancia para una predicción concreta.

Puede utilizar las explicaciones de SHAP para lo siguiente: auditar y cumplir los requisitos reglamentarios, generar confianza en el modelo, respaldar la toma de decisiones humana y depurar y mejorar el rendimiento del modelo.

Para obtener información adicional sobre las referencias y los valores de Shapley, consulte Referencias SHAP para la explicabilidad.

Para obtener una guía de la documentación de Amazon SageMaker Clarify, consulte la Guía de la documentación de Amazon SageMaker Clarify.

Gobernanza del modelo para administrar permisos y realizar un seguimiento del rendimiento del modelo

La gobernanza de modelos es un marco que proporciona una visibilidad sistemática del desarrollo, la validación y el uso de los modelos de machine learning (ML). Amazon SageMaker AI proporciona herramientas de gobierno del aprendizaje automático diseñadas específicamente para gestionar el acceso, el control, el seguimiento de las actividades y los informes a lo largo del ciclo de vida del aprendizaje automático.

Gestione los permisos con privilegios mínimos para los profesionales del aprendizaje automático mediante Amazon SageMaker Role Manager, cree documentación detallada sobre modelos con Amazon SageMaker Model Cards y obtenga visibilidad de sus modelos con paneles centralizados mediante Amazon SageMaker Model Dashboard.

Gestor de SageMaker funciones de Amazon

Con Amazon SageMaker Role Manager, los administradores pueden definir los permisos de usuario con permisos de privilegios mínimos para las actividades comunes de aprendizaje automático. Utilice Amazon SageMaker Role Manager para crear y gestionar funciones de IAM personalizadas y específicas para las necesidades de su empresa.

Para obtener más información, consulte Gestor de SageMaker funciones de Amazon.

Tarjetas SageMaker modelo Amazon

Utilice Amazon SageMaker Model Cards para documentar, recuperar y compartir la información esencial del modelo desde la concepción hasta la implementación. Con las tarjetas de modelos, los administradores de riesgos de modelos, los científicos de datos y los ingenieros de ML pueden crear un registro inmutable de los usos previstos del modelo, las clasificaciones de riesgo, los detalles del entrenamiento, los resultados de las evaluaciones y mucho más.

Para obtener más información, consulte Tarjetas SageMaker modelo Amazon.

Panel de SageMaker modelos de Amazon

Amazon SageMaker Model Dashboard es un resumen visual prediseñado de todos los modelos de tu cuenta. SageMaker Model Dashboard integra información valiosa de Amazon SageMaker Model

Monitor, Transform Jobs, Endpoints, ML Lineage Tracking y Amazon CloudWatch para que pueda acceder a información de alto nivel del modelo y realizar un seguimiento del rendimiento del modelo en una vista unificada.

Para obtener más información, consulte Panel de SageMaker modelos de Amazon.

Amazon SageMaker Assets

Amazon SageMaker Assets es un nuevo flujo de trabajo que optimiza la gobernanza del aprendizaje automático. Permite a los usuarios publicar, compartir y suscribirse fácilmente a activos de ML y activos de datos, como grupos de características y tablas de Amazon Redshift.

Los administradores utilizan Amazon DataZone para configurar las bases de datos y la infraestructura de aprendizaje automático para que los usuarios compartan activos en Amazon SageMaker Studio. Tras la configuración, los usuarios pueden compartir los activos entre sí de forma sencilla y sin una sobrecarga adicional para los administradores. Para obtener más información sobre Amazon SageMaker Assets, consulteAcceso controlado a los activos con Amazon SageMaker Assets.

Tarjetas SageMaker modelo Amazon

> **Important**
>
> Amazon SageMaker Model Card está integrada con SageMaker Model Registry. Si va a registrar un modelo en Registro de modelos, puede utilizar la integración para añadir información de auditoría. Para obtener más información, consulte Actualización de los detalles de una versión del modelo.

Utilice Amazon SageMaker Model Cards para documentar detalles importantes sobre sus modelos de aprendizaje automático (ML) en un solo lugar para agilizar la gobernanza y la elaboración de informes. Las tarjetas de modelos pueden ayudarle a recopilar información clave sobre sus modelos a lo largo de su ciclo de vida e implementar prácticas de IA responsable.

Catalogue detalles, como el uso previsto y la clasificación de riesgo de un modelo, los detalles y las métricas del entrenamiento, los resultados y las observaciones de la evaluación, y elementos adicionales, como consideraciones, recomendaciones e información personalizada. Al crear tarjetas de modelos, puede hacer lo siguiente:

- Proporcionar orientación sobre cómo debe usarse un modelo.
- Respaldar las actividades de auditoría con descripciones detalladas del entrenamiento y rendimiento del modelo.
- Comunicar cómo se pretende que un modelo respalde los objetivos empresariales.

Las tarjetas de modelos proporcionan una guía prescriptiva sobre la información que se debe documentar e incluyen campos para información personalizada. Tras crear una tarjeta de modelo, puede exportarla a un PDF o descargarla para compartirla con las partes interesadas pertinentes. Cualquier modificación, salvo la actualización del estado de aprobación, realizada en una tarjeta de modelo da como resultado versiones adicionales de la tarjeta de modelo para tener un registro inmutable de los cambios del modelo.

Temas

- Requisitos previos
- Usos previstos de un modelo
- Clasificaciones de riesgo
- Esquema JSON de la tarjeta de modelo
- Para crear una tarjeta de modelo
- Acciones de las tarjetas de modelos
- Configurar el soporte multicuenta para Amazon SageMaker Model Cards
- Nivel bajo SageMaker APIs para tarjetas modelo
- Modelo de tarjeta FAQs

Requisitos previos

Para empezar a utilizar las tarjetas SageMaker modelo de Amazon, debes tener permiso para crear, editar, ver y exportar modelos de tarjetas.

Usos previstos de un modelo

Especificar los usos previstos de un modelo ayuda a garantizar que los desarrolladores y los usuarios del modelo dispongan de la información que necesitan para entrenar o implementar el modelo de forma responsable. Los usos previstos de un modelo deben describir los escenarios en los que es apropiado usarlo, así como los escenarios en los que no se recomienda su uso.

Se recomienda incluir:

- El propósito general del modelo
- Casos de uso para los que se diseñó el modelo
- Casos de uso para los que no se diseñó el modelo
- Suposiciones hechas al desarrollar el modelo

Los usos previstos de un modelo van más allá de los detalles técnicos y describen cómo se debe utilizar un modelo en producción, los escenarios en los que es apropiado utilizar un modelo y otras consideraciones, como el tipo de datos que se van a utilizar con el modelo o cualquier hipótesis que se haya hecho durante el desarrollo.

Clasificaciones de riesgo

Los desarrolladores crean modelos de ML para casos de uso con distintos niveles de riesgo. Por ejemplo, un modelo que apruebe solicitudes de préstamo puede ser un modelo de mayor riesgo que uno que detecte la categoría de un correo electrónico. Dados los diversos perfiles de riesgo de un modelo, las tarjetas de modelos proporcionan un campo para categorizar la clasificación de riesgo de un modelo.

Esta clasificación de riesgo puede ser `unknown`, `low`, `medium` o `high`. Utilice estos campos de clasificación de riesgo para etiquetar modelos desconocidos, de riesgo bajo, medio o alto y ayudar a su organización a cumplir con las normas vigentes sobre la puesta en producción de determinados modelos.

Esquema JSON de la tarjeta de modelo

Los detalles de evaluación de una tarjeta de modelo deben proporcionarse en formato JSON. Si ya tiene informes de evaluación en formato JSON generados por SageMaker Clarify o SageMaker AI Model Monitor, cárguelos en Amazon S3 y proporcione un URI de S3 para analizar automáticamente las métricas de evaluación. Para obtener más información y ejemplos de informes, consulta la carpeta de métricas de ejemplo en el cuaderno de ejemplo Amazon SageMaker Model Governance: Model Cards.

Al crear una tarjeta de modelo con el SDK de SageMaker Python, el contenido del modelo debe estar en el esquema JSON de la tarjeta de modelo y debe proporcionarse como una cadena. Proporcione un contenido del modelo similar al del siguiente ejemplo.

Archivo de ejemplo del esquema JSON de la tarjeta de modelo

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "$id": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "SageMakerModelCardSchema",
  "description": "Internal model card schema for SageMakerRepositoryService without
 model_package_details",
  "version": "0.1.0",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "model_overview": {
      "description": "Overview about the model",
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "model_description": {
          "description": "description of model",
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "model_creator": {
          "description": "Creator of model",
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "model_artifact": {
          "description": "Location of the model artifact",
          "type": "array",
          "maxContains": 15,
          "items": {
            "type": "string",
            "maxLength": 1024
          }
        },
        "algorithm_type": {
          "description": "Algorithm used to solve the problem",
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "problem_type": {
          "description": "Problem being solved with the model",
          "type": "string"
```

```
        },
        "model_owner": {
          "description": "Owner of model",
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        }
      }
    },
    "intended_uses": {
      "description": "Intended usage of model",
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "purpose_of_model": {
          "description": "Why the model was developed?",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "intended_uses": {
          "description": "intended use cases",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "factors_affecting_model_efficiency": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "risk_rating": {
          "description": "Risk rating for model card",
          "$ref": "#/definitions/risk_rating"
        },
        "explanations_for_risk_rating": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        }
      }
    },
    "business_details": {
      "description": "Business details of model",
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "business_problem": {
          "description": "What business problem does the model solve?",
```

```
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "business_stakeholders": {
          "description": "Business stakeholders",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "line_of_business": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        }
      }
    },
    "training_details": {
      "description": "Overview about the training",
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "objective_function": {
          "description": "the objective function the model will optimize for",
          "function": {
            "$ref": "#/definitions/objective_function"
          },
          "notes": {
            "type": "string",
            "maxLength": 1024
          }
        },
        "training_observations": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "training_job_details": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "properties": {
            "training_arn": {
              "description": "SageMaker Training job arn",
              "type": "string",
              "maxLength": 1024
            },
            "training_datasets": {
              "description": "Location of the model datasets",
```

```
            "type": "array",
            "maxContains": 15,
            "items": {
              "type": "string",
              "maxLength": 1024
            }
          },
          "training_environment": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "properties": {
              "container_image": {
                "description": "SageMaker training image uri",
                "type": "array",
                "maxContains": 15,
                "items": {
                  "type": "string",
                  "maxLength": 1024
                }
              }
            }
          },
          "training_metrics": {
            "type": "array",
            "items": {
              "maxItems": 50,
              "$ref": "#/definitions/training_metric"
            }
          },
          "user_provided_training_metrics": {
            "type": "array",
            "items": {
              "maxItems": 50,
              "$ref": "#/definitions/training_metric"
            }
          },
          "hyper_parameters": {
            "type": "array",
            "items": {
              "maxItems": 100,
              "$ref": "#/definitions/training_hyper_parameter"
            }
          },
          "user_provided_hyper_parameters": {
```

```
              "type": "array",
              "items": {
                "maxItems": 100,
                "$ref": "#/definitions/training_hyper_parameter"
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "evaluation_details": {
      "type": "array",
      "default": [],
      "items": {
        "type": "object",
        "required": [
          "name"
        ],
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "name": {
            "type": "string",
            "pattern": ".{1,63}"
          },
          "evaluation_observation": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2096
          },
          "evaluation_job_arn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 256
          },
          "datasets": {
            "type": "array",
            "items": {
              "type": "string",
              "maxLength": 1024
            },
            "maxItems": 10
          },
          "metadata": {
            "description": "additional attributes associated with the evaluation
results",
            "type": "object",
```

```
            "additionalProperties": {
              "type": "string",
              "maxLength": 1024
            }
          },
          "metric_groups": {
            "type": "array",
            "default": [],
            "items": {
              "type": "object",
              "required": [
                "name",
                "metric_data"
              ],
              "properties": {
                "name": {
                  "type": "string",
                  "pattern": ".{1,63}"
                },
                "metric_data": {
                  "type": "array",
                  "items": {
                    "anyOf": [
                      {
                        "$ref": "#/definitions/simple_metric"
                      },
                      {
                        "$ref": "#/definitions/linear_graph_metric"
                      },
                      {
                        "$ref": "#/definitions/bar_chart_metric"
                      },
                      {
                        "$ref": "#/definitions/matrix_metric"
                      }
                    ]

                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
```

```
    },
    "additional_information": {
      "additionalProperties": false,
      "type": "object",
      "properties": {
        "ethical_considerations": {
          "description": "Any ethical considerations that the author wants to provide",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "caveats_and_recommendations": {
          "description": "Caveats and recommendations for people who might use this
model in their applications.",
          "type": "string",
          "maxLength": 2048
        },
        "custom_details": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": {
            "$ref": "#/definitions/custom_property"
          }
        }
      }
    }
  },
  "definitions": {
    "source_algorithms": {
      "type": "array",
      "minContains": 1,
      "maxContains": 1,
      "items": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "algorithm_name"
        ],
        "properties": {
          "algorithm_name": {
            "description": "The name of an algorithm that was used to create the model
package. The algorithm must be either an algorithm resource in your SageMaker account
or an algorithm in AWS Marketplace that you are subscribed to.",
            "type": "string",
            "maxLength": 170
          },
```

```
          "model_data_url": {
            "description": "The Amazon S3 path where the model artifacts, which result
from model training, are stored.",
            "type": "string",
            "maxLength": 1024
          }
        }
      }
    },
    "inference_specification": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "containers"
      ],
      "properties": {
        "containers": {
          "description": "Contains inference related information which were used to
create model package.",
          "type": "array",
          "minContains": 1,
          "maxContains": 15,
          "items": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": false,
            "required": [
              "image"
            ],
            "properties": {
              "model_data_url": {
                "description": "The Amazon S3 path where the model artifacts, which
result from model training, are stored.",
                "type": "string",
                "maxLength": 1024
              },
              "image": {
                "description": "Inference environment path. The Amazon EC2 Container
Registry (Amazon ECR) path where inference code is stored.",
                "type": "string",
                "maxLength": 255
              },
              "nearest_model_name": {
                "description": "The name of a pre-trained machine learning benchmarked
by Amazon SageMaker Inference Recommender model that matches your model.",
```

```
              "type": "string"
            }
          }
        }
      }
    },
    "risk_rating": {
      "description": "Risk rating of model",
      "type": "string",
      "enum": [
        "High",
        "Medium",
        "Low",
        "Unknown"
      ]
    },
    "custom_property": {
      "description": "Additional property in section",
      "type": "string",
      "maxLength": 1024
    },
    "objective_function": {
      "description": "objective function that training job is optimized for",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "function": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "Maximize",
            "Minimize"
          ]
        },
        "facet": {
          "type": "string",
          "maxLength": 63
        },
        "condition": {
          "type": "string",
          "maxLength": 63
        }
      }
    },
    "training_metric": {
```

```
      "description": "training metric data",
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "value": {
          "type": "number"
        }
      }
    },
    "training_hyper_parameter": {
      "description": "training hyper parameter",
      "type": "object",
      "required": [
        "name"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "value": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{0,255}"
        }
      }
    },
    "linear_graph_metric": {
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "type",
```

```
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "linear_graph"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "array",
                "items": {
                  "type": "number"
                },
                "minItems": 2,
                "maxItems": 2
              },
              "minItems": 1
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        },
        "y_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        }
      }
    },
    "bar_chart_metric": {
      "type": "object",
```

```
      "required": [
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "bar_chart"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "number"
              },
              "minItems": 1
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array"
        },
        "y_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        }
      }
    },
    "matrix_metric": {
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
```

```
        "type",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "matrix"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "array",
              "items": {
                "type": "array",
                "items": {
                  "type": "number"
                },
                "minItems": 1,
                "maxItems": 20
              },
              "minItems": 1,
              "maxItems": 20
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array"
        },
        "y_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_array"
        }
      }
    },
```

```
    "simple_metric": {
      "description": "metric data",
      "type": "object",
      "required": [
        "name",
        "type",
        "value"
      ],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "pattern": ".{1,255}"
        },
        "notes": {
          "type": "string",
          "maxLength": 1024
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "enum": [
            "number",
            "string",
            "boolean"
          ]
        },
        "value": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "number"
            },
            {
              "type": "string",
              "maxLength": 63
            },
            {
              "type": "boolean"
            }
          ]
        },
        "x_axis_name": {
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        },
        "y_axis_name": {
```

```
          "$ref": "#/definitions/axis_name_string"
        }
      }
    },
    "axis_name_array": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string",
        "maxLength": 63
      }
    },
    "axis_name_string": {
      "type": "string",
      "maxLength": 63
    }
  }
}
```

Para crear una tarjeta de modelo

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Puedes crear una Amazon SageMaker Model Card mediante la consola de SageMaker IA o el SDK de SageMaker Python. También puede utilizar operaciones de la API directamente. Para obtener más información sobre las operaciones de la API, consulte Nivel bajo SageMaker APIs para tarjetas modelo.

Cree una tarjeta modelo con la consola SageMaker AI

Ve a la consola Amazon SageMaker AI. En el panel de navegación, en Gobernanza, elija Tarjetas de modelos. En la esquina superior derecha, seleccione Crear tarjeta de modelo.

Siga los cuatro pasos que aparecen en el mensaje de Crear tarjeta de modelo para documentar los detalles de su modelo.

Paso 1: Ingresar los detalles del modelo y el uso previsto

Si su modelo es un AWS recurso, especifique el nombre exacto del modelo en este campo para rellenar automáticamente los detalles del modelo. Para ver los nombres de los modelos existentes, consulte Modelos en la consola Amazon SageMaker AI. Cada nombre de modelo único solo puede tener una tarjeta de modelo asociada.

Si su modelo no es un AWS recurso, proporcione un nombre único para su modelo. Para añadir un modelo como AWS recurso, consulte Crear un modelo en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI. Como alternativa, puede añadir su modelo como paquete de modelos mediante SageMaker AI Marketplace o SageMaker AI Model Registry.

Para obtener más información sobre los usos previstos, consulte Usos previstos de un modelo. Para obtener más información sobre las clasificaciones de riesgo, consulte Clasificaciones de riesgo.

Paso 2: Ingresar detalles de entrenamiento

Agregue los detalles del entrenamiento, las observaciones del entrenamiento, los conjuntos de datos, los hiperparámetros y los detalles sobre la función objetivo del modelo a la tarjeta de modelo.

La función objetivo de una tarjeta de modelo puede ser cualquier función que se optimice durante el entrenamiento. Esto puede incluir, entre otras cosas, funciones de costos, funciones de pérdida o métricas objetivas. En esta sección, documente la función objetivo que es más importante para entrenar su modelo.

Se recomienda catalogar los siguientes atributos de la función objetivo:

- Dirección de optimización
- Métrica
- Description (Descripción)

Por ejemplo, puede minimizar (dirección de optimización) la pérdida de entropía cruzada (métrica) para un problema de clasificación binaria (descripción) o maximizar la probabilidad de una regresión

logística. Además, puede proporcionar notas sobre por qué eligió esta función objetivo en lugar de otras.

Paso 3: Ingresar los detalles de la evaluación

Si ya tiene informes de evaluación generados por SageMaker Clarify o Model Monitor, proporcione un URI de S3 para esos informes o cárguelos manualmente para añadirlos a la tarjeta del modelo.

Para obtener más información sobre SageMaker Clarify, consulte Ejecute SageMaker Clarify Processing Jobs para analizar los sesgos y explicar el sesgo.

Para obtener más información sobre la supervisión de la desviación en las métricas de calidad del modelo mediante el monitor de modelos, consulte Supervisión de la calidad del modelo.

Para agregar su propio informe de evaluación, elija una Evaluación de tarjeta de modelo genérica. Todos los informes de evaluación de las tarjetas de modelos deben estar en el Esquema JSON de la tarjeta de modelo.

Paso 4: Ingresar detalles adicionales

Agregue campos de detalles personalizados de la tarjeta de modelo para cualquier información adicional que desee incluir en su tarjeta de modelo. Por ejemplo, puede incluir el campo personalizado Línea de negocio con un valor de Finanzas personales.

Guardar la tarjeta de modelo

Tras revisar la información de la tarjeta de modelo, seleccione Guardar en la esquina inferior derecha para guardar la tarjeta de modelo.

Cree una tarjeta modelo con el SDK de SageMaker Python

Antes de crear una tarjeta de modelo, primero debe definir el contenido de la tarjeta de modelo. Cuando se usa el SDK de SageMaker Python, el contenido del modelo consiste en una descripción general del modelo, detalles de capacitación, usos previstos, detalles de evaluación e información adicional.

Puede crear tarjetas de modelos para:

- Modelos que se alojan en SageMaker AI
- Paquetes de modelos (modelos) dentro del registro de SageMaker modelos

- Modelos alojados o registrados fuera de SageMaker AI

También puede crear tarjetas de modelos sin asociarles ningún modelo.

Te recomendamos añadir los modelos que has entrenado al Registro de SageMaker modelos. El registro de modelos le ayuda a catalogar los modelos y realizar un seguimiento de las versiones de los modelos. Al crear una tarjeta de modelo, la información sobre el modelo del registro de modelos rellena automáticamente la tarjeta de modelo. Puede editar la tarjeta de modelo o agregarle información después de crearla.

Para obtener más información sobre el uso del registro de modelos, consulte Implementación del registro de modelos con el registro de modelos. Para obtener información sobre la creación de una tarjeta de modelo a partir de un registro de modelos, consulte Cree una tarjeta de modelo para su modelo en el Registro de SageMaker modelos.

> **Note**
>
> Para usar tarjetas modelo con el SDK de SageMaker Python, primero debe establecer una sesión de SageMaker IA. Para obtener más información, consulta la sección Sesión en la referencia de la API del SDK de SageMaker Python.

Para crear una tarjeta de modelo para modelos que no están en el Registro de SageMaker modelos, consulteCreación de un modelo que no esté en el registro de modelos.

Creación de un modelo que no esté en el registro de modelos

Utilice la información de las siguientes secciones para crear una tarjeta de modelo para un modelo que no haya agregado al registro de modelos.

Paso 1: Definir la descripción general del modelo

Defina una visión general de su modelo.

```
model_overview = ModelOverview.from_model_name(
model_name=model_name,
sagemaker_session=sagemaker_session,
model_description="A-description-of-your-model",
problem_type="Problem-type", # For example, "Binary Classification"
algorithm_type="Algorithm-type", # For example, "Logistic Regression"
```

```
model_creator="Name-of-model-creator",
model_owner="Name-of-model-owner",
)
```

Si su modelo es un AWS recurso, la información general, como el ARN del modelo, el URI del contenedor de inferencias y la ubicación en S3 de los artefactos del modelo, se puede recuperar automáticamente. Imprima los AWS metadatos asociados con los siguientes comandos:

```
print(model_overview.model_id)
print(model_overview.inference_environment.container_image)
print(model_overview.model_artifact)
```

Paso 2: Definir detalles de entrenamiento

Para definir los detalles de entrenamiento de su modelo, primero debe definir su función objetivo.

```
objective_function = ObjectiveFunction(
    function=Function(
        function=ObjectiveFunctionEnum.MINIMIZE,
        facet=FacetEnum.LOSS,
    ),
    notes="An-explanation-about-objective-function",
)
```

A continuación, puede definir los detalles del entrenamiento utilizando la descripción general, la sesión y la función objetivo del modelo existente. Agregue aquí cualquier observación de entrenamiento.

```
training_details = TrainingDetails.from_model_overview(
    model_overview=model_overview,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
    objective_function=objective_function,
    training_observations="Model-training-observations",
)
```

Una vez más, si tu modelo es un AWS recurso, algunos detalles de entrenamiento se rellenan automáticamente. Imprima el ARN del trabajo de entrenamiento, el URI del contenedor de entrenamiento y las métricas de entrenamiento con los siguientes comandos:

```
print(training_details.training_job_details.training_arn)
```

```
print(training_details.training_job_details.training_environment.container_image)
print([{"name": i.name, "value": i.value} for i in
 training_details.training_job_details.training_metrics])
```

Definir los detalles de la evaluación

Para definir los detalles de la evaluación del modelo, primero debe definir uno o más grupos de métricas para describir las métricas utilizadas en cualquier trabajo de evaluación.

```
my_metric_group = MetricGroup(
name="binary classification metrics",
metric_data=[Metric(name="accuracy", type=MetricTypeEnum.NUMBER, value=0.5)]
)
```

A continuación, puede definir los detalles de la evaluación mediante métricas de evaluación y conjuntos de datos para cada trabajo de evaluación. Agregue aquí cualquier observación de evaluación y asigne un nombre único a su trabajo de evaluación.

```
evaluation_details = [
    EvaluationJob(
        name="Example-evaluation-job",
        evaluation_observation="Evaluation-observations",
        datasets=["s3://path/to/evaluation/data"],
        metric_groups=[my_metric_group],
    )
]
```

Si ya tiene informes de evaluación generados por SageMaker AI Clarify o SageMaker AI Model Monitor, cárguelos en Amazon S3 y proporcione un URI de S3 para analizar automáticamente las métricas de evaluación. Para agregar su propio informe de evaluación genérico de tarjeta de modelo, proporcione un informe en formato JSON de los resultados de la evaluación.

```
report_type = "clarify_bias.json"
example_evaluation_job.add_metric_group_from_json(
    f"example_metrics/{report_type}", EvaluationMetricTypeEnum.CLARIFY_BIAS
)
```

Paso 3: Definir los usos previstos

Defina los usos previstos del modelo, incluidos el propósito general del modelo y los casos de uso para los que fue diseñado. También se recomienda incluir cualquier factor que pueda afectar a

la eficacia de este modelo en un caso de uso concreto y la clasificación de riesgo del modelo por parte de su organización. Para obtener más información, consulte Usos previstos de un modelo y Clasificaciones de riesgo.

```
intended_uses = IntendedUses(
purpose_of_model="Purpose-of-the-model",
intended_uses="The-intended-uses-of-this-model",
factors_affecting_model_efficiency="Any-factors-effecting-model-efficacy",
risk_rating=RiskRatingEnum.LOW,
explanations_for_risk_rating="Explanation-for-low-risk-rating",
)
```

Definir información adicional

Por último, puede agregar información personalizada adicional a la tarjeta de modelo. Puede documentar cualquier consideración ética, advertencia y recomendación sobre el modelo. También puede agregar cualquier detalle personalizado que desee en forma de pares clave-valor.

```
additional_information = AdditionalInformation(
ethical_considerations="Any-ethical-considerations",
caveats_and_recommendations="Any-caveats-and-recommendations",
custom_details={"custom details1": "details-value"},
)
```

Paso 4: Crear la tarjeta de modelo

Asigne un nombre a su tarjeta modelo, defina una tarjeta modelo y, a continuación, utilice esa definición para crear una tarjeta modelo mediante el SDK de SageMaker Python.

```
model_card_name = "my-model-card"
my_card = ModelCard(
    name=model_card_name,
    status=ModelCardStatusEnum.DRAFT,
    model_overview=model_overview,
    training_details=training_details,
    intended_uses=intended_uses,
    evaluation_details=evaluation_details,
    additional_information=additional_information,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
)
my_card.create()
```

Cree una tarjeta de modelo para su modelo en el Registro de SageMaker modelos

Antes de empezar a crear una tarjeta de modelo, asegúrese de haber creado un grupo de paquetes de modelos y un paquete de modelos. Para obtener más información sobre el uso del registro de modelos, consulte Implementación del registro de modelos con el registro de modelos.

> **Important**
>
> Debe tener permisos para utilizar las operaciones del Registro de SageMaker modelos. Se recomienda utilizar una política `AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess` AWS gestionada. Para obtener más información sobre la política administrada, consulte AWS Políticas gestionadas para el registro de modelos.

Utilice el SDK de SageMaker Python para crear una tarjeta de modelo para un paquete de modelos dentro del Registro de SageMaker modelos. Un paquete de modelos es un modelo que ha entrenado. Al crear una tarjeta modelo, Amazon SageMaker Model Cards importa automáticamente los datos del paquete modelo a la tarjeta modelo.

Al crear una tarjeta modelo para un paquete modelo, Amazon SageMaker Model Card utiliza la DescribeModelPackageoperación para añadir los datos del paquete modelo a la tarjeta modelo. Los siguientes son ejemplos de los campos que se pueden importar de un paquete de modelos a una tarjeta de modelo:

- ModelDataUrl
- ModelPackageDescription
- ModelPackageGroupName
- ModelPackageStatus
- ModelPackageVersion

Utilice el siguiente código para definir el paquete de modelos y crear una tarjeta de modelo a partir de él:

```
mp_details = ModelPackage.from_model_package_arn(
    model_package_arn="example_model_package_arn",
    sagemaker_session=sagemaker_session,
)
```

```
model_card_name = "example-model-card"
my_card = ModelCard(
    name=model_card_name,
    status=ModelCardStatusEnum.status,
    model_package_details=mp_details,
    sagemaker_session=sagemaker_session,
)
my_card.create()
```

Para *status*, especificará el estado de aprobación de la tarjeta de modelo. Si no especificas ningún estado, SageMaker Model Cards utilizará el valor predeterminado deDRAFT. Si no especificas una sesión de SageMaker IA, SageMaker Model Cards utilizará la sesión de SageMaker IA predeterminada.

Debe especificar un nombre para el modelo y el nombre de recurso de Amazon (ARN) del paquete de modelos. Para obtener información acerca de cómo obtener el nombre de recurso de Amazon (ARN) para el paquete de modelos, consulte Visualización y actualización de los detalles de una versión del modelo (Boto3).

La tarjeta de modelo que ha creado a partir del paquete de modelos puede que no contenga información o que la información sea inexacta. Puede agregar información a la tarjeta del modelo o editarla. Para obtener más información sobre la administración de tarjetas de modelos, consulte Acciones de las tarjetas de modelos.

SageMaker Model Registry admite el control de versiones de sus paquetes de modelos. Puede versionar su paquete de modelos y crear una tarjeta de modelo para cada versión. La información de las tarjetas de modelos de las versiones anteriores se transfiere a las tarjetas de modelos creadas a partir de versiones posteriores. Por ejemplo, puede tener la versión 1, la versión 2 y la versión 3 de un paquete de modelos. Suponga que ya ha creado una tarjeta de modelo para la versión 1, pero no ha creado ninguna para la versión 2. Si creas una tarjeta modelo para la versión 3, Amazon SageMaker Model Cards transfiere automáticamente la información de la tarjeta modelo de la versión 1 a la tarjeta modelo de la versión 3.

> **Note**
>
> También puede crear tarjetas de modelo para paquetes de modelos que no utilizan el control de versiones. Sin embargo, la mayoría de los flujos de trabajo de machine learning incluyen varias versiones del mismo modelo, por lo que se recomienda hacer lo siguiente:

1. Crear una versión para cada paquete de modelos
2. Crear una tarjeta de modelo para cada versión del paquete de modelos

Acciones de las tarjetas de modelos

Una vez creada la tarjeta de modelo, podrá administrarla. En la administración de tarjetas de modelos se incluyen las siguientes acciones:

- Edición de una tarjeta de modelo
- Eliminación de una tarjeta de modelo
- Exportación de una tarjeta de modelo a un PDF

Puede gestionarlo mediante la consola Amazon SageMaker AI o el SDK de SageMaker Python. Para obtener más información sobre el uso del SDK de Python, consulte Amazon SageMaker Model Cards en la referencia de la API del SDK de SageMaker Python.

Para ver un ejemplo de cuaderno que usa el SDK de SageMaker Python, consulta el cuaderno de ejemplo Amazon SageMaker Model Governance - Model Card.

Temas

- Edición de una tarjeta de modelo
- Exportación de una tarjeta de modelo
- Eliminación de una tarjeta de modelo

Edición de una tarjeta de modelo

Para editar un modelo de tarjeta, navega hasta el modelo de tarjeta de tu elección seleccionando su nombre en la consola de Amazon SageMaker Model Card y selecciona Editar.

Después de guardar una tarjeta de modelo, no se puede editar el nombre de esa tarjeta de modelo. Después de guardar una versión de la tarjeta de modelo, no puede actualizar esa versión de la tarjeta de modelo. Todas las modificaciones que necesite realizar se guardan como una versión posterior para tener un registro inmutable de los cambios del modelo.

Para ver diferentes versiones de la tarjeta de modelo, elija Acciones, Seleccionar versión y, a continuación, elija la versión que desee ver.

Puede editar una tarjeta de modelo mediante el método *model_card*.update(). Al actualizar una tarjeta de modelo, se crea una nueva versión de la tarjeta de modelo para tener un registro inmutable de los cambios del modelo. No puede actualizar el nombre de una tarjeta de modelo.

```
my_card.model_overview.model_description = "updated-model-decription"
my_card.update()
```

Exportación de una tarjeta de modelo

Siga estos pasos para exportar una tarjeta de modelo.

1. Ve a la consola Amazon SageMaker Model Card.
2. Elija el nombre de la tarjeta de modelo que desea exportar.
3. En la descripción general de la tarjeta de modelo, elija Acciones y, a continuación, Exportar PDF.
4. Introduzca un URI de S3 o busque los buckets de S3 disponibles para el PDF de su tarjeta de modelo.
5. Si su tarjeta de modelo se exporta correctamente, puede elegir Descargar PDF en el banner resultante o descargar el PDF directamente desde Amazon S3.

Puede exportar una tarjeta de modelo en el SDK de SageMaker Python especificando una ruta de salida de S3 y exportando el PDF de la tarjeta de modelo a ella con los siguientes comandos:

```
s3_output_path = f"s3://{bucket}/{prefix}/export"
pdf_s3_url = my_card.export_pdf(s3_output_path=s3_output_path).delete()
```

Eliminación de una tarjeta de modelo

Siga estos pasos para eliminar permanentemente una tarjetas de modelo o más.

1. Ve a la consola de Amazon SageMaker Model Cards.
2. Elija la casilla situada a la izquierda del nombre de la tarjeta o tarjetas que desee eliminar.
3. Elija Eliminar en la esquina superior derecha.
4. Confirme su solicitud para eliminar permanentemente una o más tarjetas.

También puede eliminar una tarjeta de modelo al ver la descripción general de la tarjeta de modelo en la consola; para ello, seleccione Acciones y, a continuación, Eliminar tarjeta de modelo.

En el SDK de SageMaker Python, puede eliminar permanentemente una tarjeta modelo con el siguiente comando:

```
my_card.delete()
```

Configurar el soporte multicuenta para Amazon SageMaker Model Cards

Utiliza el soporte multicuenta de Amazon SageMaker Model Cards para compartir modelos de tarjetas entre AWS cuentas. La cuenta en la que se crean las tarjetas de modelos es la cuenta de la tarjeta de modelo. Los usuarios de la cuenta de la tarjeta de modelo las comparten con las cuentas compartidas. Los usuarios de una cuenta compartida pueden actualizar las tarjetas modelo o PDFs crearlas.

Los usuarios de la cuenta de tarjetas modelo comparten sus tarjetas modelo mediante AWS Resource Access Manager (AWS RAM). AWS RAM le ayuda a compartir recursos entre AWS cuentas. Para ver una introducción AWS RAM, consulta ¿Qué es AWS Resource Access Manager?

El siguiente es el proceso para compartir tarjetas de modelos:

1. Un usuario de la cuenta de la tarjeta de modelo configura la tarjeta de modelo compartida entre cuentas mediante AWS Resource Access Manager.
2. Si las tarjetas modelo están cifradas con AWS KMS claves, el usuario que configure el uso compartido de modelos también debe proporcionar AWS KMS permisos a los usuarios de la cuenta compartida.
3. Un usuario de la cuenta compartida acepta la invitación al recurso compartido.
4. Un usuario de la cuenta compartida proporciona a los demás usuarios permisos para acceder a las tarjetas de modelos.

Si es usuario de la cuenta de la tarjeta de modelo, consulte las siguientes secciones:

- Configuración del uso compartido de tarjetas de modelos entre cuentas
- Configure AWS KMS los permisos para la cuenta compartida
- Obtención de respuestas a la invitación para compartir recursos

Si es usuario de la cuenta compartida, consulte Configuración de los permisos de usuario de IAM en la cuenta compartida sobre cómo configurar sus permisos y los de los demás usuarios de la cuenta.

Configuración del uso compartido de tarjetas de modelos entre cuentas

Utilice AWS Resource Access Manager (AWS RAM) para conceder a los usuarios de su AWS cuenta acceso a ver o actualizar las tarjetas modelo creadas en una AWS cuenta diferente.

Para configurar el uso compartido de tarjetas de modelos, debe crear un recurso compartido. Un recurso compartido especifica:

- Los recursos que se comparten
- Quién o qué tiene acceso a los recursos
- Permisos administrados para los recursos

Para obtener más información sobre los recursos compartidos, consulte Terms and concepts for AWS RAM. Te recomendamos que te tomes el tiempo necesario para entenderlo AWS RAM conceptualmente antes de iniciar el proceso de creación de un recurso compartido.

> **Important**
>
> Debe disponer de los permisos adecuados para crear un recurso compartido. Para obtener más información sobre los permisos, consulta Cómo AWS RAM funciona con IAM.

Para conocer los procedimientos para crear un recurso compartido y obtener información adicional sobre ellos, consulte Create a resource share.

Al realizar el procedimiento de creación de un recurso compartido, debe especificar `sagemaker:ModelCard` como tipo de recurso. También debe especificar el número de recurso de Amazon (ARN) de la política basada en AWS RAM recursos. Puede especificar la política predeterminada o la política que tiene permisos adicionales para crear un PDF de la tarjeta de modelo.

Con la política predeterminada basada en recursos `AWSRAMPermissionSageMakerModelCards`, los usuarios de la cuenta compartida tienen permisos para realizar las siguientes operaciones:

- DescribeModelCard
- ListModelCardVersions
- UpdateModelCard

Con la política basada en recursos `AWSRAMPermissionSageMakerModelCardsAllowExport`, los usuarios de la cuenta compartida tienen permisos para realizar todas las acciones anteriores. También tienen permisos para crear un trabajo de exportación de tarjetas de modelos y describirlo mediante las siguientes operaciones:

- CreateModelCardExportJob
- DescribeModelCardExportJob

Los usuarios de la cuenta compartida pueden crear un trabajo de exportación para generar un PDF de una tarjeta de modelo. También pueden describir un trabajo de exportación que se ha creado para buscar la URI de Amazon S3 del PDF.

Las tarjetas de modelos y los trabajos de exportación son recursos. La cuenta de la tarjeta de modelo es propietaria de los trabajos de exportación creados por un usuario en la cuenta compartida. Por ejemplo, un usuario de la cuenta A comparte la tarjeta de modelo X con la cuenta compartida B. Un usuario de la cuenta B crea el trabajo de exportación Y para la tarjeta de modelo X que almacena el resultado en una ubicación de Amazon S3 que especifique el usuario de la cuenta B. Aunque la cuenta B creó el trabajo de exportación Y, pertenece a la cuenta A.

Cada AWS cuenta tiene cuotas de recursos. Para obtener información sobre las cuotas relacionadas con las tarjetas modelo, consulta los puntos de conexión y las cuotas de Amazon SageMaker AI.

Configure AWS KMS los permisos para la cuenta compartida

Si las tarjetas modelo que compartes se han cifrado con AWS Key Management Service claves, también tendrás que compartir el acceso a las claves con la cuenta compartida. De lo contrario, los usuarios de la cuenta compartida no podrán ver, actualizar ni exportar las tarjetas de modelos. Para obtener una descripción general de AWS KMS, consulte AWS Key Management Service.

Para conceder AWS KMS permisos a los usuarios de la cuenta compartida, actualiza tu política de claves con la siguiente declaración:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::shared-account-id::role/example-IAM-role"
        ]
```

```
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
    ]
    "Resource": "arn:aws:kms:AWS-Region-of-model-card-account:model-card-account-
id:key/AWS KMS-key-id"
    "Condition": {
        "Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true },
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": [
                "sagemaker.AWS-Region.amazonaws.com",
                "s3.AWS-Region.amazonaws.com"
            ],
        },
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:aws:sagemaker:model-card-arn": "arn:aws:sagemaker:AWS-
Region:model-card-account-id:model-card/model-card-name"
        }
    }
}
```

La instrucción anterior proporciona permisos `kms:Decrypt` y `kms:GenerateDataKey`a los usuarios de la cuenta compartida. Con `kms:Decrypt`, los usuarios pueden descifrar las tarjetas de modelos. Con`kms:GenerateDataKey`, los usuarios pueden cifrar los modelos de tarjetas que actualizan o crean. PDFs

Obtención de respuestas a la invitación para compartir recursos

Una vez que haya creado un recurso compartido, las cuentas compartidas que haya especificado en el recurso compartido recibirán una invitación para unirse a él. Deben aceptar la invitación para acceder a los recursos.

Para obtener información sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursos, consulte Uso de AWS recursos compartidos en la Guía del usuario de AWS Resource Access Manager.

Configuración de los permisos de usuario de IAM en la cuenta compartida

La siguiente información supone que has aceptado la invitación a compartir recursos de la cuenta de tarjeta de modelo. Para obtener más información sobre cómo aceptar una invitación para compartir recursos, consulte Uso de AWS recursos compartidos.

Usted y los demás usuarios de la cuenta utilizan un rol de IAM para acceder a las tarjetas de modelos compartidas desde la cuenta de la tarjeta de modelo. Utilice la siguiente plantilla para cambiar la política del rol de IAM. Puede modificar la plantilla para su propio caso de uso.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeModelCard",
                "sagemaker:UpdateModelCard",
                "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
                "sagemaker:ListModelCardVersions",
                "sagemaker:DescribeModelCardExportJob"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:model-card/example-model-card-name-0",
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:model-card/example-model-card-name-1/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-storing-the-pdf-of-the-model-card/model-card-name/*"
        }
    ]
}
```

Para acceder a las tarjetas modelo cifradas AWS KMS, debes proporcionar a los usuarios de tu cuenta los siguientes AWS KMS permisos.

```
{
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
```

```
            "kms:GenerateDataKey",
            "kms:Decrypt",
        ],
        "Resource": "arn:aws:kms:AWS-Region:AWS-account-id-where-the-model-card-is-
created:key/AWS Key Management Service-key-id"
}
```

Nivel bajo SageMaker APIs para tarjetas modelo

Puedes crear una tarjeta SageMaker modelo de Amazon directamente a través de la SageMaker API o la interfaz de línea de AWS comandos (AWS CLI).

> **Note**
>
> Al crear una tarjeta modelo con el nivel inferior APIs, el contenido debe estar en el esquema JSON de la tarjeta modelo y debe proporcionarse en forma de cadena. Para obtener más información, consulte Esquema JSON de la tarjeta de modelo.

SageMaker API

Usa los siguientes comandos SageMaker de API para trabajar con Amazon SageMaker Model Cards:

- CreateModelCard
- DescribeModelCard
- ListModelCards
- ListModelCardVersions
- UpdateModelCard
- CreateModelCardExportJob
- DescribeModelCardExportJob
- ListModelCardExportJobs
- DeleteModelCard

AWS CLI

Utilice los siguientes comandos AWS CLI para trabajar con Amazon SageMaker Model Cards:

- create-model-card
- describe-model-card
- list-model-cards
- list-model-card-versions
- update-model-card
- create-model-card-export-trabajo
- describe-model-card-export-trabajo
- list-model-card-export-trabajos
- delete-model-card

Modelo de tarjeta FAQs

Consulta las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Amazon SageMaker Model Card.

P: ¿Qué es el riesgo del modelo?

R: Puede utilizar los modelos para una variedad de aplicaciones empresariales, desde la predicción de ciberataques y la aprobación de solicitudes de préstamos hasta la detección de la categoría de un correo electrónico. Cada una de estas aplicaciones conlleva un nivel de riesgo diferente. Por ejemplo, la detección incorrecta de un ciberataque tiene un impacto empresarial mucho mayor que la categorización incorrecta de un correo electrónico. Dados los diversos perfiles de riesgo de un modelo, puede usar tarjetas de modelos para proporcionar una clasificación de riesgo de `low`, `medium` o `high` de un modelo. Si no conoce el riesgo de su modelo, puede configurar el estado en `unknown`. Los clientes son responsables de asignar el perfil de riesgo a cada modelo. Según la clasificación de riesgo, las organizaciones pueden tener diferentes reglas para implementar esos modelos en producción. Para obtener más información, consulte Clasificaciones de riesgo.

P: ¿Qué es el uso previsto de un modelo?

El uso previsto de un modelo describe cómo debe utilizarse el modelo en sus aplicaciones de producción. Esto va más allá de los requisitos técnicos, como el tipo de instancia en la que se debe implementar un modelo, y se refiere más bien a los tipos de aplicaciones que se van a crear con el

modelo, los escenarios en los que se puede esperar un rendimiento razonable del modelo o el tipo de datos que se van a utilizar con el modelo. Se recomienda incluir esta información en la tarjeta de modelo para una mejor gobernanza del modelo. Puede definir un tipo de especificación de modelo en el campo de uso previsto y asegurarse de que los desarrolladores y consumidores de modelos sigan esta especificación al entrenar e implementar sus modelos. Para obtener más información, consulte Usos previstos de un modelo.

P: ¿La SageMaker IA rellena automáticamente la información de mi tarjeta de modelo?

Al crear una tarjeta de modelo mediante el SDK de SageMaker Python o la AWS consola, la SageMaker IA rellena automáticamente la información sobre el modelo entrenado. Esto incluye detalles completos del entrenamiento y toda la información sobre el modelo que está disponible a través de la llamada a la API `describe-model`. Si trabajas en Amazon SageMaker Studio, puedes rellenar automáticamente tus tarjetas de modelo llamando a la DescribeModelPackageAPI.

P: ¿Puedo personalizar una tarjeta de modelo?

Las tarjetas SageMaker modelo de Amazon tienen una estructura definida que no se puede modificar. Esta estructura le proporciona orientación sobre la información que debe capturarse en una tarjeta de modelo. Si bien no se puede cambiar la estructura de la tarjeta de modelo, se introduce cierta flexibilidad mediante las propiedades personalizadas en la sección Información adicional de la tarjeta de modelo.

P: ¿Puedo editar una tarjeta de modelo una vez creada?

Las tarjetas de modelos tienen versiones asociadas. Una versión de modelo determinada es inmutable en todos los atributos, excepto en el estado de la tarjeta de modelo. Si realizas cualquier otro cambio en la tarjeta modelo, como las métricas de evaluación, la descripción o los usos previstos, SageMaker AI crea una nueva versión de la tarjeta modelo para reflejar la información actualizada. Esto es para garantizar que una tarjeta de modelo, una vez creada, no pueda manipularse.

Las tarjetas de modelos se actualizan automáticamente cada vez que se realizan cambios en las versiones del paquete del modelo en el Registro de modelos.

P: ¿Puedo crear modelos de tarjetas para modelos que no hayan sido entrenados con SageMaker IA?

R: Sí. Puedes crear modelos de tarjetas para modelos que no estén entrenados en SageMaker IA, pero la tarjeta no rellena automáticamente ninguna información. Debe proporcionar toda la información necesaria en la tarjeta de modelo para los modelos que no sean de SageMaker IA.

P: ¿Puedo exportar o compartir las tarjetas de modelos?

R: Sí. Puede exportar cada versión de una tarjeta de modelo a un PDF, descargarla y compartirla.

P: ¿Tengo que registrar mi modelo en el registro de modelos para poder utilizar las tarjetas de modelos?

R: Se puede acceder a las tarjetas modelo a través de SageMaker AI Console y Model Registry. Si usa Registro de modelos, recibirá automáticamente una tarjeta del modelo para cada versión del modelo.

P. ¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de modelos y el registro de modelos?

R: Las tarjetas modelo tienen por objeto proporcionar a las organizaciones un mecanismo para documentar todos los detalles que deseen sobre su modelo, siguiendo las directrices prescriptivas de SageMaker AI y proporcionando su propia información personalizada. Puede introducir las tarjetas de modelos al principio del proceso de ML y utilizarlas para definir el problema empresarial que debe resolver el modelo y cualquier consideración que deba tenerse en cuenta al utilizarlo. Una vez entrenado un modelo, puede rellenar la tarjeta de modelo asociada a ese modelo con información sobre el modelo y sobre cómo se entrenó. Las tarjetas de modelos están asociadas a los modelos y son inmutables una vez asociadas a un modelo. Esto garantiza que la tarjeta de modelo sea la única fuente veraz de toda la información relacionada con un modelo, incluida la forma en que se entrenó y cómo debe usarse.

El registro de modelos es un catálogo que almacena metadatos sobre sus modelos. Cada entrada del registro de modelos corresponde a una versión de modelo única. Esa versión del modelo contiene información sobre el modelo, como dónde se almacenan los artefactos del modelo en Amazon S3, qué contenedor se necesita para implementar el modelo y metadatos personalizados que deben asociarse al modelo. Cada versión del paquete de modelos tiene una tarjeta del modelo asociada.

P. ¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de modelos y Registro de modelos?

R: Las tarjetas de modelos están integradas en el objeto Registro de modelos. Cada versión de un paquete de modelos del Registro de Modelos está vinculada a su tarjeta del modelo correspondiente. Puede acceder al esquema de la tarjeta modelo de cada versión mediante la ModelPackageModelCardAPI.

P: ¿Las versiones de las tarjetas de modelos están relacionadas con las versiones del modelo del Registro de modelos?

R: Sí, existe una one-to-one relación entre las tarjetas modelo y los modelos del Registro de modelos. Cada versión del modelo almacenada en el Registro de modelos tiene asociada exactamente una tarjeta del modelo.

P: ¿Las tarjetas de modelo están integradas en SageMaker Model Monitor?

R: No. Puede cargar las métricas de rendimiento calculadas por SageMaker Model Monitor en la tarjeta de modelo cargando un archivo de métricas en Amazon S3 y vinculándolo a la tarjeta, pero no hay una integración nativa entre Model Monitor y las tarjetas de modelo. Los paneles de modelos están integrados con el monitor de modelos. Para obtener más información sobre los paneles de modelos, consulte Amazon SageMaker Model Dashboard.

Acceso controlado a los activos con Amazon SageMaker Assets

Utilice Amazon SageMaker Assets para proporcionar un acceso controlado y regulado a los activos, modelos o tablas de datos que pertenecen a su organización. Dentro de SageMaker Assets, los usuarios de diferentes AWS cuentas pueden crear y compartir activos relacionados con problemas empresariales específicos sin tener que asumir una sobrecarga administrativa adicional. En lugar de que los permisos estén vinculados estáticamente a su identidad, los usuarios pueden conceder permisos a los activos que utilizan para sus flujos de trabajo activos.

Los activos son activos de ML o activos de datos. Los activos de ML son metadatos que apuntan a grupos de características de Amazon SageMaker Feature Store o grupos de SageMaker modelos de Model Registry. Los activos de datos son metadatos que apuntan a tablas o AWS Glue tablas de Amazon Redshift.

Por ejemplo, el activo de un grupo de modelos contiene el nombre del grupo de modelos y el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de paquetes de modelos. El activo apunta a la colección de modelos subyacente. El activo en sí puede compartirse entre los usuarios.

Los usuarios pueden crear activos para sus propios proyectos. Pueden hacer que sean visibles para los usuarios que no son miembros de esos proyectos. Los usuarios que no son miembros del proyecto pueden buscar en los activos y leer sus metadatos. Pueden usar los metadatos para determinar si desean acceder al origen de datos subyacente.

Para comprender mejor el flujo de trabajo de SageMaker Assets, imagine que tiene dos grupos de usuarios en su organización, el Grupo A y el Grupo B. Los usuarios del Grupo A buscan predecir

los precios de las viviendas. Quieren colaborar con los usuarios del Grupo B que están en una cuenta de AWS diferente. Tienen datos de vivienda almacenados en AWS Glue tablas. También tienen diferentes modelos guardados como paquetes de modelos dentro de un grupo de modelos. Con SageMaker Assets, los usuarios del Grupo A pueden compartir sus AWS Glue tablas y paquetes de modelos con los usuarios del Grupo B con unos pocos clics. Los usuarios del Grupo A proporcionaron permisos específicos a los usuarios del Grupo B sin la intervención del administrador.

Los usuarios pueden crear activos y publicarlos para hacer que sean visibles en toda la organización. Otros usuarios pueden solicitar acceso a esos activos.

Temas

- Configurar SageMaker activos (guía del administrador)
- Trabajo con activos (guía del usuario)

Configurar SageMaker activos (guía del administrador)

> **Important**
>
> SageMaker Assets solo está disponible en Amazon SageMaker Studio. Si utilizas Amazon SageMaker Studio Classic, debes migrar a Studio. Para obtener más información sobre Studio o Studio Classic, consulte Entornos de aprendizaje automático ofrecidos por Amazon SageMaker AI. Para obtener información sobre la migración, consulte Migración desde Amazon SageMaker Studio Classic.

A medida que cambian las necesidades empresariales, sus usuarios deben colaborar de forma eficaz para resolver los problemas empresariales a medida que vayan surgiendo. Para resolverlos, los usuarios deben compartir datos y modelos entre sí.

SageMaker Assets integra Amazon SageMaker Studio con Amazon DataZone, un servicio de gestión de datos. SageMaker Assets es una plataforma que ayuda a los usuarios a compartir modelos y datos entre sí. Puedes usar la siguiente información para configurar la integración entre SageMaker Assets y Amazon DataZone.

Creas un DataZone dominio de Amazon para tu línea de negocio u organización. El dominio es la característica principal de Amazon DataZone. Todos los datos y modelos de sus usuarios se encuentran en el dominio.

Dentro del DataZone dominio de Amazon, un subconjunto de tus usuarios trabaja en proyectos específicos. Un proyecto suele corresponderse a un problema empresarial concreto. Dentro del proyecto, los miembros pueden crear conjuntos de datos y modelos. De forma predeterminada, los miembros del proyecto solo tienen acceso a los datos y modelos del proyecto. Pueden proporcionar acceso a sus datos y modelos a otros usuarios de la organización.

Dentro del proyecto, se crean entornos. En el SageMaker caso específico de Assets, un entorno es un conjunto de recursos configurados que se utilizan para lanzar Amazon SageMaker Studio. Para obtener más información sobre la terminología utilizada en Amazon DataZone, consulta Terminología y conceptos.

> **Important**
>
> En función de la configuración que elijas, Amazon SageMaker Studio utilizará una de las siguientes opciones:
>
> - Un dominio de Amazon SageMaker AI que Amazon DataZone crea como parte de su entorno de SageMaker IA.
> - Tu dominio Amazon SageMaker AI actual que migras a Amazon DataZone
>
> Puedes acceder a Studio desde el dominio Amazon SageMaker AI, pero te recomendamos que accedas a él desde el proyecto que has creado. Para obtener más información sobre cómo obtener acceso a Studio, consulte Trabajo con activos (guía del usuario).

Configura Amazon DataZone con un nuevo dominio de SageMaker IA

Sigue los pasos de la siguiente lista y la documentación a la que hace referencia para configurar Amazon DataZone con un dominio Amazon SageMaker AI que cree.

1. Crea un DataZone dominio de Amazon que corresponda a la organización o línea de negocio de tus usuarios. Para obtener información sobre cómo crear un DataZone dominio de Amazon, consulta Crear dominios.
2. Habilita el modelo de SageMaker IA en Amazon DataZone. Para obtener información sobre cómo habilitar el blueprint de SageMaker IA, consulta Habilitar blueprints integrados en la AWS cuenta propietaria del dominio de Amazon DataZone .

3. Cree un proyecto dentro del dominio que se corresponda con el problema empresarial que vayan a resolver los usuarios de su dominio. Para obtener más información sobre cómo crear un proyecto de compilación, consulte Crear un nuevo proyecto.
4. Cree un perfil de entorno que pueda utilizar como plantilla para crear entornos de SageMaker IA para sus usuarios. Para obtener más información sobre la creación de un perfil de entorno, consulte Creación de un perfil de entorno.
5. Cree un entorno de SageMaker IA. Dentro del proyecto, sus usuarios utilizan el entorno de SageMaker IA para lanzar Amazon SageMaker Studio. En Studio, pueden crear activos y usarlos SageMaker para compartirlos. Para obtener más información sobre la creación de un entorno, consulte Creación de un nuevo entorno.
6. Añade la SageMaker IA como uno de los servicios de confianza de Amazon DataZone. Para añadir SageMaker IA como uno de los servicios, consulta Añadir SageMaker IA como servicio de confianza en la AWS cuenta propietaria del DataZone dominio de Amazon.

Configura Amazon DataZone con tu dominio de SageMaker IA

Sigue los pasos de la siguiente lista y la documentación a la que hace referencia para configurar Amazon DataZone con un dominio Amazon SageMaker AI existente.

1. Crea un DataZone dominio de Amazon que corresponda a la organización o línea de negocio de tus usuarios. Para obtener información sobre cómo crear un DataZone dominio de Amazon, consulta Crear dominios.
2. Habilita el modelo de SageMaker IA en Amazon DataZone. Para obtener información sobre cómo habilitar un blueprint personalizado, consulta los blueprints de AWS servicios DataZone personalizados de Amazon.
3. Cree un proyecto dentro del dominio que se corresponda con el problema empresarial que vayan a resolver los usuarios de su dominio. Para obtener más información sobre cómo crear un proyecto de compilación, consulte Crear un nuevo proyecto.
4. Habilita la SageMaker IA como uno de los servicios de confianza de Amazon DataZone. Para habilitar la SageMaker IA como uno de los servicios, consulta Añadir Amazon SageMaker AI como servicio de confianza en la AWS cuenta propietaria del DataZone dominio de Amazon.
5. Crea DataZone usuarios de Amazon dentro del dominio de SageMaker IA.
6. Incorpora a los usuarios existentes al DataZone dominio de Amazon.

> **Note**
>
> Si tus usuarios de SageMaker IA son SSO y tu DataZone dominio de Amazon es SSO, puedes asignar automáticamente los usuarios del dominio Amazon SageMaker AI al dominio de Amazon DataZone.

Para incorporar a los usuarios de SageMaker IA existentes, ejecute el script Amazon DataZone Import SageMaker AI Domain en su entorno. Debes pasar tu nombre Región de AWS y el ID de AWS cuenta de tu dominio de Amazon SageMaker AI como argumentos. El siguiente es un ejemplo de AWS CLI comando que ejecuta el script.

```
python example-script Región de AWS 111122223333
```

El script hace lo siguiente:

1. Te pide tu ID de dominio de Amazon SageMaker AI.
2. Te pide tu ID de DataZone dominio de Amazon.
3. Te pide tu DataZone proyecto de Amazon.
4. Le pide que especifique los usuarios que va a importar.
5. Añade etiquetas a tus usuarios y al dominio de Amazon SageMaker AI.
6. Asigne sus DataZone usuarios de Amazon a sus perfiles de usuario de SageMaker IA. Para cada perfil de usuario de SageMaker IA, el script te solicitará un DataZone seudónimo de Amazon. Puede modificar el script para su propio caso de uso.
7. Asigna una función de federación al entorno para que Amazon DataZone pueda acceder a tu dominio de Amazon SageMaker AI y migrarlo.

El script pasa por cada usuario del dominio Amazon SageMaker AI y le pide que especifique el usuario correspondiente en el DataZone dominio de Amazon. Añade automáticamente etiquetas para el usuario del DataZone dominio de Amazon a los usuarios del dominio de SageMaker IA correspondiente. También actualiza el esquema del entorno personalizado con el mapeo entre los usuarios de cada dominio.

> **Note**
>
> El entorno de SageMaker IA utiliza la última versión de la imagen de SageMaker distribución. SageMaker AI Distribution Images tiene paquetes de bibliotecas populares para el aprendizaje automático. Para obtener más información, consulte SageMaker Política de soporte de imágenes de Studio.

Una vez creado el entorno, puede crear tablas AWS Glue y bases de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Consulta de datos en Amazon Athena o Amazon Redshift.

Visualización y modificación de los permisos de sus usuarios

Tras crear un entorno de SageMaker IA, puede cambiar los permisos de los usuarios para adaptarlos a las necesidades de su organización. El plan de SageMaker IA especifica los permisos para todos los usuarios. Pueden realizar acciones con todos los servicios de SageMaker IA, pero los permisos se limitan a los recursos creados en el DataZone dominio de Amazon.

> **Important**
>
> El entorno que cree utiliza un rol de IAM que tiene permisos limitados y un límite de permisos. Para cambiar los permisos de los usuarios, puede modificar o reemplazar el límite de permisos. Por ejemplo, puede cambiar el límite de permisos si sus usuarios necesitan acceder a un recurso, como un bucket de Amazon S3, que se haya creado en el entorno.

Puede ver los permisos en el ARN del rol de IAM utilizado para crear el SageMaker dominio de IA.

Utilice el siguiente procedimiento para ver o editar los permisos del rol de IAM de sus usuarios.

Visualización o edición de los permisos de sus usuarios

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. Elija Dominios.
3. Elige el nombre del dominio que tiene el mismo nombre que tu DataZone dominio de Amazon.
4. Seleccione Configuración del dominio.
5. En Rol de ejecución, copie el ARN del rol de ejecución.

6. Abra la consola de IAM.
7. Elija Roles.
8. Pegue el ARN y elimine todo excepto el nombre del rol que aparece después de la última barra diagonal.
9. Elija el rol para ver los permisos.
10. En Permisos, modifique las políticas para adaptarlas a las necesidades de su organización.
11. (Opcional) Seleccione Límite de permisos y elija Establecer límite de permisos.
12. Seleccione una política para establecerla como límite de permisos.

Trabajo con activos (guía del usuario)

Usa SageMaker Assets para colaborar sin problemas en proyectos de aprendizaje automático con otras personas de tu organización. Con SageMaker Assets, tus colaboradores y tú creáis y compartís modelos y tablas de datos entre sí. En SageMaker Assets, estos modelos y tablas de datos se conocen como activos.

SageMaker Assets es una función de Amazon SageMaker Studio. Usted o su administrador crean un entorno de Studio dentro de un DataZone proyecto de Amazon. Para obtener más información sobre la configuración de Amazon DataZone, consultaConfigurar SageMaker activos (guía del administrador).

Los activos son activos de ML o activos de datos. Los activos de ML son metadatos que apuntan a lo siguiente:

- Grupos de características del Almacén de características
- SageMaker Grupos de modelos de IA

Los grupos de modelos y los grupos de características subyacentes son los orígenes de datos. Si actualiza un grupo de características o un grupo de modelos, el activo del grupo de modelos o el grupo de características se actualiza ese mismo día.

Los activos de datos son metadatos que apuntan a lo siguiente:

- Tablas de Amazon Redshift
- AWS Glue tablas

En el caso de los activos de datos, el origen de datos es el mecanismo que extrae los metadatos de las tablas de AWS Glue y de las tablas de Amazon Redshift para llevarlos al activo. Por ejemplo, una fuente de datos extrae los metadatos de una AWS Glue tabla y los coloca en el activo de esa tabla.

Puede hacer que un activo sea visible para todos los miembros de su organización publicándolo. Las personas pueden revisar los metadatos del activo y solicitar acceso. Si les da acceso, tendrán acceso al origen de los datos o la tabla de machine learning subyacente.

Es probable que su administrador le haya dado acceso a los grupos de características, los grupos de modelos y las tablas. De no ser así, consulte la información de Configurar SageMaker activos (guía del administrador) para empezar a utilizarlos.

En las siguientes secciones, se proporciona información de referencia para los grupos de características y los grupos de modelos.

Grupos de características

Amazon SageMaker Feature Store proporciona una ubicación centralizada para ayudarte a almacenar y gestionar tus funciones. Se trata de un repositorio de alto rendimiento que puede utilizar para la ingeniería de características.

En el Almacén de características, las características se almacenan en un grupo de características. Un grupo de características es un conjunto de características relacionadas con un proyecto en el que está trabajando. Por ejemplo, si está trabajando en un proyecto relacionado con la predicción de los precios de viviendas, un grupo de características puede incluir características como la ubicación o el número de dormitorios.

Para obtener más información sobre cómo utilizar los grupos de características para agilizar el proceso de ingeniería de características, consulte Creación, almacenamiento y uso compartido de características con el Almacén de características.

Grupos de modelos

Puede usar grupos de modelos de SageMaker IA en SageMaker Model Registry para organizar y administrar diferentes versiones de sus modelos. Puede comparar las distintas versiones de los modelos para ver cuál funciona mejor para su caso de uso. Para obtener más información sobre SageMaker Model Registry, consulteImplementación del registro de modelos con el registro de modelos.

A continuación encontrará información general sobre Amazon Redshift y AWS Glue.

Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos a gran escala que proporciona un rendimiento de consultas rápido en conjuntos de datos de gran tamaño. Para obtener más información sobre Amazon Redshift, consulte Amazon Redshift sin servidor.

AWS Glue es un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) que puede utilizar para simplificar el proceso de preparación de datos. Para obtener más información AWS Glue, consulte ¿Qué es AWS Glue?

Puede utilizar el editor SQL para conectar AWS Glue las bases de datos de Amazon Redshift y ejecutar consultas. Puede compartir cualquier tabla que cree en el editor de SageMaker Assets. Para obtener más información, consulte Preparación de los datos con SQL en Studio.

Temas

- Terminología y conceptos
- Paso 1: Acceder a SageMaker los activos
- Paso 2: uso compartido de activos y administración del acceso a ellos
- Paso 3: administración de las solicitudes de acceso
- Paso 4: búsqueda de activos y administración del acceso a ellos
- Paso 5: uso de un activo compartido en sus flujos de trabajo de machine learning

Terminología y conceptos

Antes de empezar a usar SageMaker Assets, es útil que te familiarices con la siguiente terminología y conceptos:

- Activo: metadatos que apuntan a las tablas de datos o modelos que va a compartir. Puede solicitar acceso a un activo que es propiedad de otra persona o compartir su activo con otros. Usted y sus compañeros de equipo acceden al activo y a la tabla de datos subyacente o al modelo asociado a él.
- Activos suscritos: para solicitar acceso a un activo, debe enviar una solicitud de suscripción. Si se aprueba su solicitud, el activo aparece en los activos suscritos.
- Activos propios: los activos que ha compartido con sus compañeros de equipo.
- Catálogo de activos: los activos que has compartido en toda la organización.

Paso 1: Acceder a SageMaker los activos

Acceda a SageMaker los activos para ver sus activos y compartirlos con otras personas. Utilice la siguiente información para ayudarle a comenzar a utilizarlo.

Accedes a SageMaker Assets desde un proyecto dentro de un DataZone dominio de Amazon. Un proyecto es una colaboración entre usted y los miembros de su equipo. Dentro del proyecto, usted y los demás miembros del proyecto tienen acceso a los activos que ustedes y los demás miembros del equipo crean en el catálogo del inventario. Puede publicar los activos en el catálogo publicado para que sean visibles para otras personas de su organización.

Esas personas pueden solicitar acceso a su activo. Si les proporciona acceso, podrán acceder al origen de los datos actualizado. Por ejemplo, si una persona se suscribe a una AWS Glue tabla que actualizas, podrá acceder a la AWS Glue tabla actualizada en tiempo real.

Utilice el siguiente procedimiento para acceder a SageMaker los activos.

Para acceder a SageMaker los activos

1. Abre la DataZone consola de Amazon.
2. Seleccione Ver dominios.
3. Junto al dominio que contiene su proyecto, elija Abrir el portal de datos.
4. En Herramientas de análisis, selecciona SageMaker AI Studio.
5. Elige Open Amazon SageMaker AI.
6. Elija Activos.

Los activos que se han compartido con usted aparecen en Activos suscritos. Los activos que usted y los miembros de su proyecto crean se incluyen en Activos propios. Los activos que usted y los demás miembros de su organización han publicado se encuentran en el Catálogo de activos.

Paso 2: uso compartido de activos y administración del acceso a ellos

Después de crear modelos de machine learning, grupos de características o tablas de datos, puede hacerlos visibles para las personas que colaboran con usted en su proyecto o en su organización en general. Puede responder a las solicitudes de acceso al activo. Si aprueba la solicitud de una persona, esta podrá modificar el origen de los datos subyacentes del activo.

Cuando comparte un activo, tiene dos opciones:

- Publicarlo en el catálogo de activos: haga que el activo sea visible para todos los miembros de su organización
- Publicarlo en el inventario: haga que el activo sea visible para todos los que trabajan en su proyecto

Si ha publicado su activo en el catálogo de activos, las personas de su organización pueden encontrarlo en el catálogo de activos. Pueden ver los metadatos de su activo y decidir si desean solicitar acceso a ellos. Si aprueba su solicitud, tendrán acceso al origen de los datos subyacentes.

Si publica en el inventario, usted y los demás miembros del proyecto pueden acceder al activo sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.

Los activos publicados en el inventario solo aparecen en Activos propios. Los activos publicados en el catálogo aparecen en Activos propios y Catálogo de activos.

Al publicar una tabla de datos, debe crear una fuente de datos que extraiga los metadatos de la AWS Glue tabla subyacente o de la tabla de Amazon Redshift al activo. Utilice los siguientes procedimientos para publicar una tabla AWS Glue o una tabla de Amazon Redshift.

Publish an AWS Glue table

Para publicar un activo para una AWS Glue tabla, debe crear una fuente de datos para él y publicarlo. Una fuente de datos es el mecanismo que extrae los metadatos de la AWS Glue tabla y los coloca en el activo.

Utilice el siguiente procedimiento para publicar una AWS Glue tabla.

Para publicar una AWS Glue tabla

1. Navegue hasta la página de inicio de SageMaker Assets.
2. Seleccione Activos propios.
3. Elija Ver orígenes de datos.
4. Elija Crear origen de datos.
5. En Nombre, especifique un nombre para el origen de datos.
6. En Descripción, proporcione una descripción.
7. En Tipo, seleccione AWS Glue.
8. Para la selección de datos, seleccione la base de datos que contiene la AWS Glue tabla.

9. En Criterios de selección de tablas, especifique el nombre de la tabla.

> **Note**
>
> Aunque puede especificar más de una tabla, le recomendamos encarecidamente que proporcione solo un nombre de tabla.

10. Elija Siguiente.
11. • En Publicar un activo en el catálogo, seleccione Sí para publicarlo en el catálogo de activos.
    • En Publicar un activo en el catálogo, seleccione No para publicarlo en el catálogo de activos.
12. Elija Siguiente.
13. En Detalles del activo, elija Ejecutar según una programación o Ejecutar bajo demanda para determinar cómo se incorporan los metadatos de la tabla de AWS Glue al activo.
14. (Opcional) Si elige Ejecutar según una programación, especifique la programación que incorpora los metadatos en el activo.
15. Elija Next (Siguiente).
16. Seleccione Create (Crear).
17. (Opcional) Si no ha creado una programación, elija Ejecutar para llevar los metadatos de la tabla de AWS Glue al activo.

Publish an Amazon Redshift table

Para publicar un activo para una tabla de Amazon Redshift, debe crear un origen de datos para él y publicarlo. Un origen de datos es el mecanismo que extrae los metadatos de la tabla de Amazon Redshift al activo.

Utilice el siguiente procedimiento para publicar una tabla de Amazon Redshift.

Publicación de una tabla de Amazon Redshift

1. Navegue hasta la página de inicio de SageMaker Assets.
2. Seleccione Activos propios.
3. Elija Ver orígenes de datos.
4. Elija Crear origen de datos.

5. En Nombre, especifique un nombre para el origen de datos.
6. En Descripción, proporcione una descripción.
7. En Tipo, seleccione Amazon Redshift.
8. • Seleccione Clúster Redshift.

    a. En Clúster Redshift, especifique el nombre del clúster de Amazon Redshift que contiene la base de datos de la tabla.

    b. En Secret, especifique el nombre del AWS Secrets Manager secreto que contiene las credenciales del clúster.

   • Seleccione Redshift sin servidor.

    a. En Grupo de trabajo de Redshift, especifique el nombre del clúster de Amazon Redshift que contiene la base de datos de la tabla.

    b. En Secreto, especifique el nombre del AWS Secrets Manager secreto que contiene las credenciales del grupo de trabajo.
9. En Selección de origen de publicación, seleccione la base de datos que contiene la tabla de Amazon Redshift.
10. En Criterios de selección de tablas, especifique el nombre de la tabla.

> **Note**
>
> Aunque puede especificar más de una tabla, le recomendamos encarecidamente que proporcione solo un nombre de tabla.

11. Elija Siguiente.
12. • En Publicar un activo en el catálogo, seleccione Sí para publicarlo en el catálogo de activos.
    • En Publicar un activo en el catálogo, seleccione No para publicarlo en el catálogo de activos.
13. Elija Siguiente.
14. En Detalles del activo, elija Ejecutar según una programación o Ejecutar bajo demanda para determinar cómo se incorporan los metadatos de la tabla de Amazon Redshift al activo.
15. (Opcional) Si elige Ejecutar según una programación, especifique la programación que incorpora los metadatos en el activo.
16. Elija Next (Siguiente).

17. Seleccione Create (Crear).
18. (Opcional) Si no ha creado una programación, elija Ejecutar para incorporar los metadatos de la tabla de Amazon Redshift al activo.

Utilice los siguientes procedimientos para publicar un activo para un grupo de características o un grupo de paquetes de modelos.

Publish a feature group

Utilice el siguiente procedimiento para navegar hasta un grupo de características que haya creado y publicarlo en sus activos propios o en su catálogo de activos.

Publicación del grupo de características en sus activos propios o su catálogo de activos

1. En Studio, seleccione Datos en la barra de navegación de la izquierda.
2. Seleccione el grupo de características que va a publicar.
3. Seleccione el icono

.

4. • Seleccione Publicar en el catálogo de activos para publicarlo en el catálogo de activos.
   • Seleccione Publicar en el inventario para publicarlo en los activos propiedad de su grupo.

Publish a model group

Utilice el siguiente procedimiento para navegar hasta un grupo de modelos que haya creado y publicarlo en sus activos propios o en su catálogo de activos.

Publicación del grupo de modelos en sus activos propios o su catálogo de activos

1. En Studio, seleccione Modelos en la barra de navegación de la izquierda.
2. Seleccione el grupo de modelos que va a publicar.
3. Seleccione el icono

.

4. • Seleccione Publicar en el catálogo de activos para publicarlo en el catálogo de activos.
   • Seleccione Publicar en el inventario para publicarlo en los activos propiedad de su grupo.

Utilice el siguiente procedimiento para publicar un activo de sus activos propios en el catálogo de activos.

Para publicar un activo desde la página SageMaker Activos

1. En Studio, vaya a Activos.
2. Seleccione Activos propios.
3. Especifique el nombre del activo en la barra de búsqueda.
4. Elija el activo.
5. Elija Publicar.

Puede usar el siguiente código del SDK de SageMaker Python para publicar un grupo de características o un grupo de paquetes de modelos. El código supone que ya ha creado el grupo de características o el grupo de paquetes de modelos.

```
from sagemaker.asset import AssetManager

publisher = AssetPublisher()
publisher.publish_to_catalog(name-of-your-feature-group-or-model-package)
```

Paso 3: administración de las solicitudes de acceso

Después de publicar un activo, es posible que los usuarios ajenos al proyecto quieran acceder a él. Puede proporcionar, rechazar o revocar solicitudes de acceso. También puede eliminar activos para que solo usted pueda acceder al origen de los datos subyacentes.

Utilice el procedimiento siguiente para responder a las solicitudes de suscripción.

Aprobación de solicitudes de suscripción

1. Navegue a la página de SageMaker activos.
2. Seleccione Administrar activos.
3. Seleccione Solicitudes de suscripción entrantes.
4. • (Opcional) Seleccione Aprobar e indique el motivo.
   • (Opcional) Seleccione Rechazar.

También puede revocar el acceso a un recurso que ha aprobado previamente. Si decide revocar el acceso, los usuarios perderán el acceso tanto al activo como al origen del activo subyacente. Utilice el siguiente procedimiento para revocar el acceso.

Revocación del acceso

1. Navegue a la página de SageMaker activos.
2. Seleccione Administrar activos.
3. Seleccione Solicitudes de suscripción entrantes.
4. Seleccione la pestaña Aprobado.
5. Seleccione Revocar junto al activo.

También puede anular la publicación de los activos para que solo aparezcan como activos propios. Los activos no serán visibles en el catálogo de recursos, pero las personas cuyas solicitudes de suscripción haya aprobado podrán seguir accediendo a ellos.

Anulación de la publicación de un activo

1. Navegue a la página de SageMaker activos.
2. En Recursos propios, seleccione el recurso del que va a anular la publicación.
3. Elija Unpublish (Anular publicación).

También puede eliminar los activos de la misma página en la que anuló su publicación. Al eliminar un activo, no se elimina el origen de los datos. La eliminación de un activo solo hace que el activo deje de ser visible para los demás miembros de su proyecto u organización.

Paso 4: búsqueda de activos y administración del acceso a ellos

Puede solicitar el acceso a los activos que otros usuarios han publicado en el catálogo de recursos. Si aprueban la solicitud de suscripción, tendrá acceso al origen de los datos subyacentes.

En la parte superior de la página SageMaker Activos, puede especificar una consulta de búsqueda para encontrar los activos que otros usuarios de su organización hayan publicado. También puede seleccionar un tipo de activo para ver todos los activos publicados de ese tipo. Por ejemplo, puede seleccionar Tabla de Glue para ver todas las tablas de AWS Glue publicadas.

También puede ver el tipo de activo directamente debajo del nombre del activo. Los nombres disponibles para los tipos de activos son los siguientes:

- Tabla de Redshift
- Tabla de Glue
- Modelos
- Grupo de características

> **Note**
>
> Los grupos de características de las siguientes tiendas son del tipo Tabla de Glue:
>
> - Sin conexión
> - Sin conexión y en línea

Realización de una solicitud de suscripción

1. Navegue a la página SageMaker Activos.
2. • En la barra de búsqueda, especifique el nombre del recurso y elija Buscar.
   • En Tipos, seleccione el tipo de activo y busque un activo al que vaya a acceder en el catálogo de recursos.
3. Elija el activo.
4. Seleccione Suscribirse.
5. Indique el motivo de la solicitud.
6. Seleccione Enviar.

Su solicitud de suscripción aparece en Solicitudes de suscripción salientes, en Administrar solicitudes de activos. Si el publicador del activo aprueba su solicitud, aparecerá en Activos suscritos. Ahora puede usar la fuente de datos de Amazon Redshift, AWS Glue la tabla o el aprendizaje automático en sus flujos de trabajo de aprendizaje automático.

Paso 5: uso de un activo compartido en sus flujos de trabajo de machine learning

Si se aprueba su solicitud de suscripción a un activo, puede usarla en sus flujos de trabajo de machine learning.

Los grupos de características a los que se le ha dado acceso aparecen en la lista de grupos de características de Studio.

Los grupos de modelos a los que se le ha dado acceso aparecen en la lista de grupos de modelos de Studio. Puede abrir su grupo de modelos en el registro de modelos desde SageMaker Assets. Utilice el siguiente procedimiento para abrir el grupo de modelos en el registro de modelos. Activos suscritos.

Para abrir un grupo de modelos desde SageMaker Activos

1. Seleccione el grupo de modelos.
2. Seleccione Abrir en registro de modelos.

Puede acceder a nuestras AWS Glue tablas de Amazon Redshift en Data Wrangler en Canvas. SageMaker SageMaker Canvas es una aplicación que le permite realizar análisis exploratorios de datos (EDA) y entrenar modelos sin necesidad de código. Para obtener más información sobre SageMaker Canvas, consulteAmazon SageMaker Lienzo.

También puede llevar los datos de sus tablas AWS Glue o de Amazon Redshift a sus cuadernos de Jupyter mediante la extensión SQL. Puede convertir sus datos en marcos de datos de pandas para sus flujos de trabajo de machine learning. Para obtener más información, consulte Preparación de los datos con SQL en Studio.

Panel de SageMaker modelos de Amazon

Amazon SageMaker Model Dashboard es un portal centralizado, al que se puede acceder desde la consola de SageMaker IA, donde puede ver, buscar y explorar todos los modelos de su cuenta. Puede realizar un seguimiento de los modelos que se implementan para realizar inferencias y si se utilizan en trabajos de transformación por lotes o si se alojan en puntos de conexión. Si configura los monitores con Amazon SageMaker Model Monitor, también podrá realizar un seguimiento del rendimiento de sus modelos a medida que realizan predicciones en tiempo real a partir de datos en tiempo real. Puede utilizar el panel para buscar modelos que infrinjan los umbrales que haya establecido en cuanto a la calidad de los datos, la calidad del modelo, el sesgo y la explicabilidad. La presentación completa del panel de todos los resultados del monitor le ayuda a identificar rápidamente los modelos que no tienen configuradas estas métricas.

El panel de control del modelo agrega información relacionada con el modelo a partir de varias SageMaker funciones de IA. Además de los servicios proporcionados en el monitor de modelos, puede ver las tarjetas de modelos, visualizar el linaje del flujo de trabajo y realizar un seguimiento del rendimiento de sus puntos de conexión. Ya no tiene que ordenar los registros, realizar consultas en cuadernos ni acceder a otros AWS servicios para recopilar los datos que necesita. Con una

experiencia de usuario coherente e integrada en los servicios existentes, el panel de control de modelos de SageMaker AI proporciona una solución de gobierno de out-of-the-box modelos que le ayuda a garantizar una cobertura de calidad en todos sus modelos.

Requisitos previos

Para utilizar el panel de modelos, debe tener uno o más modelos en su cuenta. Puedes entrenar modelos con Amazon SageMaker AI o importar modelos que hayas entrenado en otro lugar. Para crear un modelo en SageMaker IA, puede usar la `CreateModel` API. Para obtener más información, consulte CreateModel. También puede usar entornos de aprendizaje SageMaker automático proporcionados por IA, como Amazon SageMaker Studio Classic, que proporciona plantillas de proyectos que configuran el entrenamiento y la implementación de modelos para usted. Para obtener información sobre cómo empezar a usar Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Classic.

Si bien este no es un requisito previo obligatorio, los clientes obtienen el máximo provecho del panel si configuran los trabajos de monitoreo de modelos con SageMaker Model Monitor para los modelos implementados en los puntos finales. Para ver los requisitos previos y las instrucciones sobre cómo utilizar SageMaker Model Monitor, consulte. Supervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor

Elementos del panel de modelos

La vista del panel de modelos extrae detalles de alto nivel de cada modelo para ofrecer un resumen completo de cada uno de los modelos de su cuenta. Si su modelo se implementa para realizar inferencias, el panel le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento del modelo y del punto de conexión en tiempo real.

Entre los detalles importantes que cabe destacar en esta página se incluyen los siguientes:

- Clasificación de riesgo: parámetro especificado por el usuario de la tarjeta de modelo con un valor bajo, medio o alto. La clasificación del riesgo de la tarjeta de modelo es una medida categórica del impacto empresarial de las predicciones del modelo. Los modelos se utilizan para una variedad de aplicaciones empresariales, cada una de las cuales conlleva un nivel de riesgo diferente. Por ejemplo, la detección incorrecta de un ciberataque tiene un impacto empresarial mucho mayor que la categorización incorrecta de un correo electrónico. Si no conoce el riesgo del modelo, puede configurarlo como desconocido. Para obtener información sobre las tarjetas SageMaker modelo de Amazon, consulte Tarjetas modelo.
- Alertas de Model Monitor: Las alertas de Model Monitor son el objetivo principal del panel de control de modelos, y revisar la documentación existente sobre los distintos monitores

proporcionados por la SageMaker IA es una forma útil de empezar. Para obtener una explicación detallada de la función SageMaker Model Monitor y ejemplos de cuadernos, consulteSupervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor.

El panel de modelos muestra los valores de estado del monitor del modelo según los siguientes tipos de monitor:

- Calidad de los datos: compara los datos en tiempo real con los datos de entrenamiento. Si divergen, es posible que las inferencias del modelo ya no sean precisas. Para obtener información adicional sobre el monitor de calidad de los datos, consulte Calidad de datos.
- Calidad del modelo: compara las predicciones que hace el modelo con las etiquetas Ground Truth reales que el modelo intenta predecir. Para obtener información adicional sobre el monitor de calidad del modelo, consulte Calidad de modelo.
- Desviación de sesgo: compara la distribución de los datos en tiempo real con los datos de entrenamiento, lo que también puede provocar predicciones inexactas. Para obtener información adicional sobre el monitor de desviación de sesgo, consulte Desviación de sesgo de modelos en producción.
- Desviación de la atribución de características: también conocida como desviación de explicabilidad. Compara las clasificaciones relativas de sus características en los datos de entrenamiento con los datos en tiempo real, lo que también podría deberse a una desviación de sesgo. Para obtener información adicional sobre el monitor de desviación de la atribución de características, consulte Desviación en la atribución de características de los modelos en producción.

El estado de cada monitor del modelo es uno de los siguientes valores:

- Ninguno: no hay ningún monitor programado
- Inactivo: se programó un monitor, pero se desactivó
- Correcto: un monitor está programado y activo, y no ha detectado el número necesario de infracciones en las últimas ejecuciones de un monitor de modelo como para generar una alerta
- Hora y fecha: un monitor activo emitió una alerta a la hora y fecha especificadas

- Punto de conexión: los puntos de conexión que alojan el modelo para su inferencia en tiempo real. En el panel de modelos, puede seleccionar la columna de puntos de conexión para ver las métricas de rendimiento, como el uso de la CPU, la GPU, el disco y la memoria de sus puntos de conexión en tiempo real, lo que le ayudará a realizar un seguimiento del rendimiento de sus instancias de computación.

- Trabajo de transformación por lotes: el trabajo de transformación por lotes más reciente que se ejecutó con este modelo. Esta columna le ayuda a determinar si un modelo se utiliza activamente para la inferencia por lotes.
- Detalles del modelo: cada entrada del panel enlaza con una página de detalles del modelo, donde puede profundizar en un modelo individual. Puede acceder al gráfico de linaje del modelo, que visualiza el flujo de trabajo desde la preparación de los datos hasta la implementación, y a los metadatos de cada paso. También puede crear y ver la tarjeta de modelo, revisar los detalles y el historial de las alertas, evaluar el rendimiento de sus puntos de conexión en tiempo real y acceder a otros detalles relacionados con la infraestructura.

Programaciones y alertas del Monitor de modelos

Con el SDK de Python, puede crear un monitor de modelo para la calidad de los datos, la calidad del modelo, la desviación de sesgo o la desviación de la atribución de características. Para obtener más información sobre el uso de SageMaker Model Monitor, consulteSupervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor. El panel del modelo rellena la información de todos los monitores que cree en todos los modelos de su cuenta. Puede realizar un seguimiento del estado de cada monitor, lo que indica si su monitor funciona según lo esperado o si ha habido problemas debido a un error interno. También puede activar o desactivar cualquier monitor en la propia página de detalles del modelo. Para obtener instrucciones acerca de cómo ver los monitores programados de un modelo, consulte Ver monitores programados. Para obtener instrucciones acerca de cómo activar o desactivar los monitores de modelos, consulte Activar o desactivar un monitor de modelos.

Un monitor de modelos configurado correctamente y que funcione de forma activa podría generar alertas, en cuyo caso las ejecuciones de supervisión generarían informes de infracciones. Para obtener más información sobre cómo funcionan las alertas y cómo ver los resultados de las alertas, el historial y los enlaces a los informes de trabajos para su depuración, consulte Ver y editar alertas.

Ver monitores programados

Use SageMaker Model Monitor para monitorear continuamente sus modelos de aprendizaje automático para detectar desviaciones de datos, calidad del modelo, sesgos y otros problemas que puedan afectar al rendimiento del modelo. Una vez que haya configurado los programas de monitoreo, puede ver los detalles de estos monitores programados a través de la consola de SageMaker IA. El siguiente procedimiento describe los pasos para acceder a los monitores programados y revisarlos para un modelo concreto, incluido su estado actual:

Visualización de los monitores de programados de un modelo

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Elija Gobernanza en el panel izquierdo.
3. Elija Panel de modelos.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre de los monitores de modelos programados que desee ver.
5. Vea los monitores programados en la sección Programación de monitor. Puede revisar el estado de cada monitor en la columna Programación de estado, que es uno de los siguientes valores:
   - Error: la programación de supervisión produjo un error debido a un problema con la configuración o los ajustes (como permisos de usuario incorrectos).
   - Pendiente: el monitor está en proceso de programarse.
   - Detenido: el usuario detiene la programación.
   - Programado: el programa se crea y se ejecuta con la frecuencia especificada.

Activar o desactivar un monitor de modelos

Utilice el siguiente procedimiento para activar o desactivar un monitor de modelo.

Para activar o desactivar un monitor de modelos, siga estos pasos:

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Elija Gobernanza en el panel izquierdo.
3. Elija Panel de modelos.
4. En la sección Modelos del panel del modelo, seleccione el nombre del modelo de la alerta que desee modificar.
5. Seleccione la casilla de opción situada junto a la programación del monitor de la alerta que desee modificar.
6. De forma opcional, seleccione Desactivar la programación del monitor si desea desactivar la programación del monitor.
7. De forma opcional, seleccione Activar la programación del monitor si desea activar la programación del monitor.

Ver y editar alertas

El panel de control del modelo muestra las alertas que configuraste en Amazon CloudWatch. Puede modificar los criterios de la alerta en el propio panel. Los criterios de la alerta dependen de dos parámetros:

- Puntos de datos sobre los que emitir una alerta: durante el período de evaluación, cuántos errores de ejecución generan una alerta.
- Período de evaluación: el número de ejecuciones de supervisión más recientes que se deben tener en cuenta al evaluar el estado de la alerta.

La siguiente imagen muestra un escenario de ejemplo de una serie de ejecuciones del monitor de modelos en el que se establece un Período de evaluación hipotético de 3 y un valor de alerta de Puntos de datos sobre los que emitir una alerta de 2. Después de cada ejecución de supervisión, se cuenta el número de errores dentro del Período de evaluación de 3. Si el número de errores alcanza o supera los Puntos de datos sobre los que emitir una alerta de 2, el monitor emite una alerta y permanece en estado de alerta hasta que el número de errores durante el Período de evaluación pase a ser inferior a 2 en las siguientes iteraciones. En la imagen, los intervalos de evaluación aparecen en rojo cuando el monitor emite una alerta o permanece en estado de alerta, y en verde en caso contrario.

Tenga en cuenta que, incluso si el tamaño del intervalo del Período de evaluación no ha alcanzado el valor de 3, como se muestra en las dos primeras filas de la imagen, el monitor sigue emitiendo una alerta si el número de errores alcanza o supera el valor de 2 de los Puntos de datos sobre los que emitir una alerta.



En la página de detalles del monitor, puede ver su historial de alertas, editar los criterios de alerta existentes y ver los informes de trabajos para ayudarle a depurar los errores de alerta. Para obtener instrucciones sobre cómo ver el historial de alertas o los informes de los trabajos de ejecuciones de supervisión con errores, consulte Ver el historial de alertas o los informes de trabajo. Para obtener instrucciones acerca de cómo editar los criterios de las alertas, consulte Editar los criterios de las alertas.

Ver el historial de alertas o los informes de trabajo

Para ver el historial de alertas o los informes de trabajos de ejecuciones con errores, complete los pasos siguientes:

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Elija Gobernanza en el panel izquierdo.
3. Elija Panel de modelos.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo del historial de alertas que desee ver.

5. En la columna Nombre de la programación, seleccione el nombre del monitor del historial de alertas que desee ver.
6. Para ver el historial de alertas, seleccione la pestaña Historial de alertas.
7. De forma opcional, para ver los informes de trabajos de las ejecuciones de supervisión, complete los pasos siguientes:

    1. En la pestaña Historial de alertas, seleccione Ver ejecuciones para la alerta que desee investigar.
    2. En la tabla Historial de ejecuciones, seleccione Ver informe de la ejecución de supervisión que desee investigar.

        El informe muestra la siguiente información:

        - Característica: la característica de ML definida por el usuario supervisada
        - Restricción: la comprobación específica dentro del monitor
        - Detalles de infracciones: información sobre el motivo por el que se ha infringido la restricción

Editar los criterios de las alertas

Para editar una alerta en el panel de modelos, complete los pasos siguientes:

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Elija Gobernanza en el panel izquierdo.
3. Elija Panel de modelos.
4. En la sección Modelos del panel del modelo, seleccione el nombre del modelo de la alerta que desee modificar.
5. Seleccione la casilla de opción situada junto a la programación del monitor de la alerta que desee modificar.
6. Elija Editar alerta en la sección Programación de monitor.
7. De forma opcional, cambie Puntos de datos sobre los que emitir una alerta si desea cambiar el número de errores dentro del Período de evaluación que inicia una alerta.
8. De forma opcional. cambie el Período de evaluación si desea cambiar el número de ejecuciones de supervisión más recientes que se deben tener en cuenta al evaluar el estado de la alerta.

Ver un gráfico de linaje del modelo

Cuando entrena un modelo, Amazon SageMaker AI crea una visualización de todo su flujo de trabajo de aprendizaje automático, desde la preparación de los datos hasta la implementación. Esta visualización se denomina gráfico de linaje del modelo. En la siguiente página, se describe cómo ver un gráfico de linaje de modelos en la consola de SageMaker IA.

Los gráficos de linaje del modelo utilizan entidades para representar los pasos individuales de su flujo de trabajo. Por ejemplo, un gráfico de linaje de un modelo básico puede tener una entidad que represente su conjunto de entrenamiento, que esté asociada a una entidad que represente su trabajo de entrenamiento y que esté asociada a otra entidad que represente su modelo. Además, el gráfico almacena información acerca de cada paso de su flujo de trabajo. Con esta información, puede recrear cualquier paso del flujo de trabajo o realizar un seguimiento del linaje del modelo y del conjunto de datos. Por ejemplo, SageMaker AI Lineage almacena el URI S3 de las fuentes de datos de entrada en cada trabajo para que pueda realizar un análisis más detallado de las fuentes de datos a fin de verificar su conformidad.

Si bien el gráfico de linaje del modelo puede ayudarte a ver los pasos de los flujos de trabajo individuales, hay muchas otras capacidades que puedes aprovechar con el AWS SDK. Por ejemplo, con el AWS SDK puede crear o consultar sus entidades. Para obtener más información sobre el conjunto completo de funciones de SageMaker AI Lineage y ejemplos de cuadernos, consulte. Seguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML

Introducción a las entidades

Amazon SageMaker AI crea automáticamente entidades de seguimiento para trabajos, modelos, paquetes de modelos y puntos finales de SageMaker IA si los datos están disponibles. Para un flujo de trabajo básico, supongamos que entrena un modelo con un conjunto de datos. SageMaker La IA genera automáticamente un gráfico de linaje con tres entidades:

- Dataset: tipo de artefacto, que es una entidad que representa un objeto o dato direccionable mediante un URI. Por lo general, un artefacto es una entrada o una salida de un componente o acción de prueba.
- TrainingJob: Un tipo de componente de prueba, que es una entidad que representa los trabajos de procesamiento, formación y transformación.
- Model: otro tipo de artefacto. Al igual que el artefacto Dataset, un Model es un objeto direccionable mediante un URI. En este caso, es un resultado del componente de TrainingJobprueba.

El gráfico de linaje del modelo se amplía rápidamente si se agregan pasos adicionales al flujo de trabajo, como el preprocesamiento o postprocesamiento de datos, si se implementa el modelo en un punto de conexión o si se incluye el modelo en un paquete de modelos, entre muchas otras posibilidades. Para ver la lista completa de entidades de SageMaker IA, consulteSeguimiento del linaje de Amazon SageMaker ML.

Propiedades de la entidad

Cada nodo del gráfico muestra el tipo de entidad, pero puede elegir los puntos suspensivos verticales situados a la derecha del tipo de entidad para ver detalles específicos relacionados con su flujo de trabajo. En nuestro gráfico básico de linaje anterior, puedes elegir los puntos suspensivos verticales situados junto DataSeta ellos para ver los valores específicos de las siguientes propiedades (comunes a todas las entidades de artefactos):

- Nombre: el nombre del conjunto de datos.
- URI de origen: la ubicación en Amazon S3 de su conjunto de datos.

Para la entidad `TrainingJob`, puede ver los valores específicos de las siguientes propiedades (comunes a todas las entidades `TrialComponent`):

- Nombre: el nombre del trabajo de entrenamiento.
- ARN del trabajo: el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su trabajo de entrenamiento.

En el caso de la entidad modelo, verás las mismas propiedades que aparecen en la lista, DataSetya que ambas son entidades de artefactos. Para obtener una lista de las entidades y sus propiedades asociadas, consulte Entidades de seguimiento de linaje.

Consultas de entidades

Amazon SageMaker AI genera automáticamente gráficos de entidades de linaje a medida que las usa. Sin embargo, si está realizando muchas iteraciones de un experimento y no quiere ver todos los gráficos de linaje, el AWS SDK puede ayudarle a realizar consultas en todos sus flujos de trabajo. Por ejemplo, puede consultar las entidades de linaje para ver todos los trabajos de procesamiento que utilizan un punto de conexión. O bien, puede ver todos los registros posteriores que utilizan un artefacto. Para obtener una lista de todas las consultas que puede realizar, consulte Consulta de entidades de linaje.

Ver un gráfico de linaje del modelo

Para ver el gráfico de linaje de un modelo, complete los pasos siguientes:

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. Elija Gobernanza en el panel izquierdo.
3. Elija Panel de modelos.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo del gráfico de linaje que desee ver.
5. Seleccione Ver el linaje en la sección Información general del modelo.

Ver el estado del punto de conexión

Si desea utilizar su modelo entrenado para realizar inferencias sobre datos en tiempo real, implemente su modelo en un punto de conexión en tiempo real. Para garantizar la latencia adecuada de sus predicciones, debe asegurarse de que las instancias que alojan su modelo se ejecuten de manera eficiente. La característica de supervisión de puntos de conexión del panel de modelos muestra información en tiempo real sobre la configuración de los puntos de conexión y le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento de los puntos de conexión mediante métricas.

Configuración del monitor

El panel de control del modelo enlaza con las páginas de detalles de los puntos finales de SageMaker IA existentes, que muestran gráficos en tiempo real de las métricas que puedes seleccionar en Amazon CloudWatch. En su panel, puede realizar un seguimiento de estas métricas mientras su punto de conexión administra las solicitudes de inferencia en tiempo real. A continuación se indican algunas de las métricas que puede seleccionar:

- `CpuUtilization`: la suma de la utilización de cada núcleo de CPU individual, con un intervalo entre el 0 % y el 100 %.
- `MemoryUtilization`: el porcentaje de memoria de GPU que utilizan los contenedores en una instancia, con un intervalo entre el 0 % y el 100 %.
- `DiskUtilization`: el porcentaje de espacio del disco que utilizan los contenedores en una instancia, con un intervalo entre el 0 % y el 100 %.

Para ver la lista completa de métricas que puede ver en tiempo real, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

Configuración del tiempo de ejecución

Amazon SageMaker AI admite el escalado automático (autoescalado) para sus modelos alojados. El escalado automático ajusta dinámicamente el número de instancias aprovisionadas para un modelo en respuesta a los cambios en su carga de trabajo. Cuando la carga de trabajo aumenta, el escalado automático proporciona más instancias en línea. Cuando la carga de trabajo desciende, el escalado automático quita las instancias innecesarias, a fin de que no pague por las instancias aprovisionadas que no utiliza. Puede personalizar los siguientes ajustes de tiempo de ejecución en el panel de modelos:

- Actualizar ponderaciones: cambie la cantidad de carga de trabajo asignada a cada instancia con una ponderación numérica. Para obtener más información sobre la ponderación de instancias durante el escalado automático, consulte Configure instance weighting for Amazon EC2 Auto Scaling.
- Actualizar recuento de instancias: cambie el número total de instancias que pueden atender su carga de trabajo a medida que aumente.

Para obtener más información sobre la configuración del tiempo de ejecución de los terminales, consulte CreateEndpointConfig.

Ajustes de configuración del punto de conexión

Los ajustes de configuración del punto de conexión muestran los ajustes que especificó al crear el punto de conexión. Esta configuración indica a la SageMaker IA qué recursos debe aprovisionar para su punto final. Algunos ajustes incluidos son los siguientes:

- Captura de datos: puede optar por capturar información sobre las entradas y salidas de su punto de conexión. Por ejemplo, es posible que desee muestrear el tráfico entrante para ver si los resultados se correlacionan con los datos de entrenamiento. Puede personalizar la frecuencia de muestreo, el formato de los datos almacenados y la ubicación de los datos almacenados en Amazon S3. Para obtener más información acerca de la configuración de captura de datos, consulte Captura de datos.
- Variantes de producción: consulte el análisis anterior en Configuración del tiempo de ejecución.
- Configuración de invocación asíncrona: si su punto de conexión es asíncrono, en esta sección se incluye el número máximo de solicitudes simultáneas enviadas por el cliente de SageMaker

IA al contenedor modelo, la ubicación en Amazon S3 de sus notificaciones de éxito y error y la ubicación de salida de las salidas de su punto final. Para obtener más información acerca de las salidas asincrónicas, consulte Operaciones de punto de conexión asíncronas.

- Clave de cifrado: puede introducir su clave de cifrado si quiere cifrar los resultados.

Para obtener más información sobre los ajustes de configuración de los puntos finales, consulte. CreateEndpointConfig

Vea el estado y la configuración de un punto de conexión

Para ver el estado y la configuración del punto de conexión de un modelo, complete los pasos siguientes:

1. Abra la consola de SageMaker IA.
2. Elija Gobernanza en el panel izquierdo.
3. Elija Panel de modelos.
4. En la sección Modelos del panel de modelos, seleccione el nombre del modelo del punto de conexión que desee ver.
5. Seleccione el nombre del punto de conexión en la sección Puntos de conexión.

Preguntas frecuentes del panel de modelos

Consulta los siguientes temas de preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Amazon SageMaker Model Dashboard.

P: ¿Qué es el panel de modelos?

Amazon SageMaker Model Dashboard es un repositorio centralizado de todos los modelos creados en tu cuenta. Por lo general, los modelos son el resultado de trabajos de SageMaker formación, pero también puede importar modelos entrenados en otros lugares y alojarlos en SageMaker IA. El panel de control de modelos proporciona una interfaz única para que los administradores de TI, los administradores de riesgos relacionados con los modelos y los líderes empresariales realicen un seguimiento de todos los modelos implementados y agrega datos de varios AWS servicios para proporcionar indicadores sobre el rendimiento de sus modelos. Puede ver los detalles sobre los puntos de conexión del modelo, los trabajos de transformación por lotes y los trabajos de supervisión para obtener información adicional sobre el rendimiento del modelo. La pantalla visual del panel ayuda a identificar rápidamente qué modelos carecen de monitores o tienen monitores

inactivos, de modo que puede garantizar que todos los modelos se comprueben periódicamente para detectar desviaciones de datos, desviaciones del modelo, desviaciones de sesgo y desviaciones de atribución de características. Por último, el fácil acceso del panel a los detalles del modelo le ayuda a profundizar para que pueda acceder a los registros, la información relacionada con la infraestructura y los recursos que le ayudarán a depurar los errores de supervisión.

P: ¿Cuáles son los requisitos previos para usar el panel de modelos?

Debe tener uno o más modelos creados en SageMaker IA, ya sea entrenados en SageMaker IA o entrenados externamente. Si bien este no es un requisito previo obligatorio, obtendrá el máximo valor del panel de control si configura los trabajos de monitoreo de modelos a través de Amazon SageMaker Model Monitor para los modelos implementados en los puntos de conexión.

P: ¿Quién debe usar el panel de modelos?

Los administradores de riesgos de los modelos, los profesionales del ML, los científicos de datos y los líderes empresariales pueden obtener una visión general completa de los modelos mediante el panel de modelos. El panel de control agrega y muestra datos de los servicios Amazon SageMaker Model Cards, Endpoints y Model Monitor para mostrar información valiosa, como los metadatos del modelo de la tarjeta de modelo y el registro del modelo, los puntos finales en los que se implementan los modelos y la información obtenida de la supervisión de modelos.

P: ¿Cómo se usa el Panel de modelos?

El panel de control de modelos está disponible de fábrica con Amazon SageMaker AI y no requiere ninguna configuración previa. Sin embargo, si ha configurado trabajos de supervisión de modelos mediante SageMaker Model Monitor y Clarify, utilizará Amazon CloudWatch para configurar alertas que muestren una señal en el panel de control cuando el rendimiento del modelo se desvíe de un rango aceptable. Puede crear y agregar nuevas tarjetas de modelos al panel y ver todos los resultados de la supervisión asociados a los puntos de conexión. Actualmente, el panel de modelos no admite modelos entre cuentas.

P: ¿Qué es Amazon SageMaker Model Monitor?

Con Amazon SageMaker Model Monitor, puede seleccionar los datos que desea supervisar y analizar sin necesidad de escribir código. SageMaker Model Monitor le permite seleccionar datos, como el resultado de una predicción, de un menú de opciones y captura metadatos como la marca de tiempo, el nombre del modelo y el punto final para que pueda analizar las predicciones del modelo. Puede especificar la frecuencia de muestreo de la captura de datos como un porcentaje del tráfico total en el caso de predicciones en tiempo real de gran volumen. Estos datos se almacenan

en su propio bucket de Amazon S3. También puede cifrar estos datos, configurar una seguridad detallada, definir políticas de retención de datos e implementar mecanismos de control de acceso para un acceso seguro.

P: ¿Qué tipos de monitores de modelos admite la SageMaker IA?

SageMaker Model Monitor ofrece los siguientes tipos de monitores modelo:

- Calidad de los datos: supervise los cambios en la calidad de los datos.
- Calidad del modelo: supervise los cambios en las métricas de calidad del modelo, como la precisión.
- Desviación de sesgo de los modelos en producción: controle el sesgo en las predicciones de su modelo comparando la distribución de los datos de entrenamiento y en tiempo real.
- Desviación de la atribución de características en modelos en producción: supervise la desviación en la atribución de características comparando las clasificaciones relativas de las características en los datos de entrenamiento y en tiempo real.

P: ¿Qué métodos de inferencia admite SageMaker Model Monitor?

Actualmente, el monitor de modelos admite puntos de conexión que alojan un solo modelo para la inferencia en tiempo real y no admite la supervisión de puntos de conexión multimodelo.

P: ¿Cómo puedo empezar a usar SageMaker Model Monitor?

Puede utilizar los siguientes recursos para empezar con la supervisión de modelos:

- Cuaderno de ejemplo de monitor de calidad de datos
- Cuaderno de ejemplo de monitor de calidad del modelo
- Cuaderno de ejemplo de monitor de desviación de sesgo
- Cuaderno de ejemplo de monitor de desviación de atribución de características

Para ver más ejemplos de monitoreo de modelos, consulte el GitHub repositorio amazon-sagemaker-examples.

P: ¿Cómo funciona el monitor de modelos?

Amazon SageMaker Model Monitor supervisa automáticamente los modelos de aprendizaje automático en producción mediante reglas para detectar desviaciones en el modelo. El monitor

de modelos le notifica cuando surgen problemas de calidad mediante alertas. Para obtener más información, consulte Cómo funciona Amazon SageMaker Model Monitor.

P: ¿Cuándo y cómo puede utilizar su propio contenedor para el monitor de modelos?

El monitor de modelos calcula las métricas y estadísticas del modelo únicamente a partir de datos tabulares. Para casos de uso distintos de los conjuntos de datos tabulares, como imágenes o texto, puede usar sus propios contenedores para supervisar sus datos y modelos. Por ejemplo, puede usar su propio contenedor para supervisar un modelo de clasificación de imágenes que toma imágenes como entrada y genera una etiqueta. Para obtener más información sobre los contratos de contenedores, consulte Support para sus propios contenedores con Amazon SageMaker Model Monitor.

P: ¿Dónde puedo encontrar ejemplos de uso del contenedor propio para el monitor de modelos?

Encontrará ejemplos útiles de uso de un contenedor propio en los siguientes enlaces:

- Supervisión de la calidad de los datos y los modelos con Amazon SageMaker Model Monitor
- GitHubejemplo de repositorio
- Support para sus propios contenedores con Amazon SageMaker Model Monitor
- Blog sobre la detección de la desviación de datos en NLP en el monitor de modelos con un contenedor propio
- Blog sobre la detección y análisis de predicciones incorrectas en CV

P: ¿Cómo puedo integrar el Monitor de modelos con Canalizaciones?

Para obtener más información sobre cómo integrar Model Monitor y Pipelines, consulte Amazon Pipelines ahora se integra con SageMaker Model Monitor y SageMaker Clarify.

Para ver un ejemplo, consulte el GitHub ejemplo de la integración de Pipelines con Model Monitor y Clarify en el cuaderno.

P: ¿Hay algún problema de rendimiento al usar **`DataCapture`**?

Cuando está activada, la captura de datos se produce de forma asíncrona en los puntos finales de IA. SageMaker Para evitar que las solicitudes de inferencia se vean afectadas, `DataCapture` deja de capturar solicitudes con niveles altos de uso de disco. Se recomienda mantener la utilización del disco por debajo del 75 % para garantizar que `DataCapture` siga capturando las solicitudes.

Contenedores de Docker para entrenamiento e implementación de modelos

Amazon SageMaker AI hace un uso extensivo de los contenedores de Docker para tareas de compilación y tiempo de ejecución. SageMaker La IA proporciona imágenes de Docker prediseñadas para sus algoritmos integrados y los marcos de aprendizaje profundo compatibles que se utilizan para el entrenamiento y la inferencia. Mediante el uso de contenedores, puede entrenar algoritmos de machine learning e implementar modelos de forma rápida y fiable a cualquier escala. Los temas de esta sección muestran cómo implementar estos contenedores para sus propios casos de uso. Para obtener información sobre cómo traer sus propios contenedores para usarlos con Amazon SageMaker Studio Classic, consulteImágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic.

Temas

- Escenarios para ejecutar scripts, entrenar algoritmos o implementar modelos con SageMaker IA
- Conceptos básicos sobre contenedores de Docker
- Imágenes de Docker de IA prediseñadas SageMaker
- Contenedores Docker personalizados con IA SageMaker
- Creación de contenedores con sus propios algoritmos y modelos
- Ejemplos y más información: usar algoritmo o modelo propio
- Solución de problemas de implementaciones y contenedores de Docker

Escenarios para ejecutar scripts, entrenar algoritmos o implementar modelos con SageMaker IA

Amazon SageMaker AI siempre usa contenedores de Docker cuando ejecuta scripts, entrena algoritmos e implementa modelos. Su nivel de compromiso con los contenedores depende de su caso de uso.

El siguiente árbol de decisiones ilustra tres escenarios principales: casos de uso para usar contenedores Docker prediseñados con SageMaker IA; casos de uso para extender un contenedor Docker prediseñado; caso de uso para crear su propio contenedor.



Temas

- Casos de uso del uso de contenedores Docker prediseñados con IA SageMaker
- Casos de uso para ampliar un contenedor de Docker precompilado
- Caso de uso para compilar un contenedor propio

Casos de uso del uso de contenedores Docker prediseñados con IA SageMaker

Tenga en cuenta los siguientes casos de uso cuando utilice contenedores con SageMaker IA:

- Algoritmo de SageMaker IA prediseñado: utilice la imagen que viene con el algoritmo integrado. Consulte Utilizar algoritmos integrados de Amazon SageMaker AI o modelos previamente entrenados para obtener más información.

- Modelo personalizado con contenedor de SageMaker IA prediseñado: si entrena o implementa un modelo personalizado, pero utiliza un marco que tenga un contenedor de SageMaker IA prediseñado que incluya una de las siguientes opciones PyTorch, TensorFlow y elija una de las siguientes opciones:
  - Si no necesita un paquete personalizado y el contenedor ya incluye todos los paquetes necesarios: utilice la imagen de Docker precompilada asociada a su marco. Para obtener más información, consulte Imágenes de Docker de IA prediseñadas SageMaker.
  - Si necesita instalar un paquete personalizado en uno de los contenedores precompilados: confirme que la imagen de Docker precompilada admite un archivo requirements.txt o amplíe el contenedor precompìlado en función de los siguientes casos de uso.

Casos de uso para ampliar un contenedor de Docker precompilado

A continuación se incluyen casos de uso para ampliar un contenedor de Docker precompilado:

- No puede importar las dependencias: amplíe la imagen de Docker precompilada asociada a su marco. Para obtener más información, consulte Ampliar una contenedor precompilado.
- No puede importar las dependencias del contenedor precompilado y este es compatible con requirements.txt: añada todas las dependencias necesarias en requirements.txt. Los siguientes marcos admiten el uso de requirements.txt.
  - TensorFlow
  - Chainer
  - Sci-kit learn
  - PyTorch
  - Apache MXNet

Caso de uso para compilar un contenedor propio

Si compila o entrena un modelo personalizado y necesita un marco personalizado que no tenga una imagen precompilada, cree un contenedor personalizado.

Como ejemplo de caso práctico de entrenamiento e implementación de un TensorFlow modelo, la siguiente guía muestra cómo determinar qué opción de las secciones anteriores de Casos de uso se ajusta a cada caso.

Suponga que tiene los siguientes requisitos para la formación e implementación de un TensorFlow modelo.

- Un TensorFlow modelo es un modelo personalizado.
- Dado que un TensorFlow modelo se va a crear en el TensorFlow marco, utilice el contenedor del marco TensorFlow prediseñado para entrenar y alojar el modelo.
- Si necesita paquetes personalizados en su script entrypoint o en su script inference, amplíe el contenedor precompilado o use un archivo requirements.txt para instalar las dependencias en tiempo de ejecución.

Tras determinar el tipo de contenedor que necesita, en la siguiente lista se proporcionan detalles sobre las opciones enumeradas anteriormente.

- Utilice un algoritmo o marco de SageMaker IA integrado. En la mayoría de los casos de uso, puede utilizar los algoritmos y marcos integrados sin preocuparse por los contenedores. Puede entrenar e implementar estos algoritmos desde la consola de SageMaker IA, el AWS Command Line Interface (AWS CLI), un cuaderno de Python o el SDK de Amazon SageMaker Python. Puede hacerlo especificando el algoritmo o la versión del marco al crear su estimator. Los algoritmos integrados disponibles se desglosan y se describen en el tema Algoritmos integrados y modelos previamente entrenados en Amazon SageMaker. Para obtener más información sobre los marcos disponibles, consulte Marcos y lenguajes de ML. Para ver un ejemplo de cómo entrenar e implementar un algoritmo integrado utilizando un cuaderno Jupyter que se ejecuta en una instancia de SageMaker notebook, consulte el Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI tema.
- Usa imágenes de contenedores de SageMaker IA prediseñadas. Como alternativa, puedes usar los algoritmos y marcos integrados mediante contenedores Docker. SageMaker La IA proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes, como Apache, MXNet TensorFlow PyTorch, y Chainer. Para obtener una lista completa de las SageMaker imágenes disponibles, consulte Imágenes disponibles de Deep Learning Containers. También admite bibliotecas de machine learning como scikit-learn y SparkML. Si utilizas el SDK de Amazon SageMaker Python, puedes implementar los contenedores pasando el URI completo del contenedor a la `Estimator` clase de SageMaker SDK correspondiente. Para ver la lista completa de los marcos de aprendizaje profundo compatibles actualmente con la SageMaker IA, consulteImágenes de Docker de SageMaker IA prediseñadas para aprendizaje profundo. Para obtener más información sobre las imágenes de contenedores precompiladas de scikit-learn y SparkML, consulte Acceso a imágenes de Docker para Scikit-learn y Spark ML. Para obtener más información sobre el uso de marcos con

el SDK de Amazon SageMaker Python, consulte los temas correspondientes enMarcos y lenguajes de machine learning.

- Amplíe una imagen de contenedor de SageMaker IA prediseñada. Si desea ampliar un algoritmo de SageMaker IA prediseñado o una imagen modelo de Docker, puede modificar la SageMaker imagen para adaptarla a sus necesidades. Para ver un ejemplo, consulte Ampliación de nuestros PyTorch contenedores.
- Adapte la imagen de un contenedor existente: si desea adaptar una imagen de contenedor preexistente para que funcione con la SageMaker IA, debe modificar el contenedor de Docker para habilitar el kit de herramientas de SageMaker formación o de inferencia. Para ver un ejemplo que muestra cómo crear sus propios contenedores para entrenar y alojar un algoritmo, consulte Bring-Your-Own-R Algorithm.

Conceptos básicos sobre contenedores de Docker

En la siguiente página, se describen los aspectos más importantes del uso de contenedores de Docker con Amazon SageMaker AI.

Docker es un programa que realiza la virtualización del sistema operativo para instalar, distribuir y administrar software. Empaqueta aplicaciones y sus dependencias en contenedores virtuales que proporcionan aislamiento, portabilidad y seguridad. Con Docker, puede enviar código con mayor rapidez, estandarizar las operaciones de las aplicaciones, transferir el código con facilidad y economizar al mejorar el uso de recursos. Para obtener más información sobre Docker, consulte What is Docker?

Funciones de SageMaker AI

SageMaker AI utiliza contenedores de Docker en el backend para administrar los procesos de entrenamiento e inferencia. SageMaker AI se aparta de este proceso, por lo que ocurre automáticamente cuando se utiliza un estimador. Si bien no necesita usar contenedores de Docker de manera explícita con SageMaker AI en la mayoría de los casos de uso, puede usar contenedores de Docker para ampliar y personalizar la funcionalidad de SageMaker AI.

Contenedores con Amazon SageMaker Studio Classic

Studio Classic se ejecuta desde un contenedor de Docker y lo usa para administrar la funcionalidad. Por lo tanto, debe crear su contenedor de Docker siguiendo los pasos que se indican en Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic.

Imágenes de Docker de IA prediseñadas SageMaker

Amazon SageMaker AI proporciona contenedores para sus algoritmos integrados e imágenes de Docker prediseñadas para algunos de los marcos de aprendizaje automático más comunes, como Apache MXNet, TensorFlow PyTorch, y Chainer. También admite bibliotecas de machine learning como scikit-learn y SparkML.

Puede utilizar estas imágenes desde su instancia de SageMaker bloc de notas o desde Studio. SageMaker También puedes ampliar las SageMaker imágenes prediseñadas para incluir las bibliotecas y las funciones necesarias. En los siguientes temas se proporciona más información acerca de las imágenes disponibles y cómo utilizarlas.

Para ver la ruta de registro de Docker y otros parámetros para cada uno de los algoritmos proporcionados por Amazon SageMaker AI y Deep Learning Containers (DLC), consulte Rutas de registro de Docker y código de ejemplo.

Para obtener información sobre las imágenes de Docker para desarrollar soluciones de aprendizaje por refuerzo (RL) en SageMaker IA, consulte SageMaker AI RL Containers.

> **Note**
>
> Las imágenes de contenedores prediseñadas son propiedad de SageMaker AI y, en algunos casos, incluyen código propietario. Funciones como los trabajos de formación y procesamiento, la transformación por lotes y la inferencia en tiempo real utilizan credenciales propias del servicio para extraer y ejecutar imágenes en instancias de IA gestionadas. SageMaker Como no se utilizan las credenciales de los clientes, las políticas de AWS IAM (incluidas las políticas de control de servicios y las políticas de control de recursos) que denieguen los permisos de Amazon ECR no impiden el uso de imágenes prediseñadas.

Temas

- Política de soporte de SageMaker imágenes prediseñadas
- Imágenes de Docker de SageMaker IA prediseñadas para aprendizaje profundo
- Acceso a imágenes de Docker para Scikit-learn y Spark ML
- Red de gráficos profundos
- Ampliar una contenedor precompilado

Política de soporte de SageMaker imágenes prediseñadas

El Programa Common Vulnerability and Exposures (CVE) y la National Vulnerability Database (NVD) escanean periódicamente todas las _SageMaker imágenes prediseñadasAWS Marketplace, incluidos los contenedores específicos del marco, los contenedores de algoritmos integrados, los algoritmos y los paquetes de modelos enumerados en y AWS Deep Learning Containers (NVD) para detectar las vulnerabilidades comunes enumeradas. Para obtener más información CVEs, consulte las Preguntas frecuentes sobre el CVE (). FAQs Las imágenes de contenedores precompiladas admitidas reciben una versión secundaria actualizada después de cualquier parche de seguridad.

Todas las imágenes de los contenedores compatibles se actualizan periódicamente para abordar cualquier problema crítico CVEs. Para situaciones de gravedad alta, recomendamos a los clientes que creen y alojen una versión parcheada del contenedor en su propio Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Si ejecuta una versión de imagen de contenedor que ya no se admite, es posible que no cuente con los controladores, las bibliotecas y los paquetes pertinentes más actualizados. Para obtener una up-to-date versión posterior, le recomendamos que actualice a uno de los marcos compatibles disponibles utilizando la imagen más reciente de su elección.

SageMaker AI no publica out-of-patch imágenes para contenedores nuevos Regiones de AWS.

> **Note**
>
> A partir de agosto de 2024, el contenedor `forecasting-deepar` ya no recibirá parches ni actualizaciones de seguridad. Si bien puede seguir utilizando este contenedor, corre un riesgo adicional. Los contenedores quedan obsoletos cuando ya no se admite todo el marco o los algoritmos y se ha alcanzado end-of-maintenance el MXNet marco subyacente del contenedor.

Temas

- AWS Política de soporte de Deep Learning Containers (DLC)
- SageMaker Política de soporte de AI ML Framework Container
- SageMaker Política de soporte de contenedores de algoritmos integrados de IA
- Política de compatibilidad de contenedores de alojamiento de LLM
- Contenedores y obsolescencia no admitidos

AWS Política de soporte de Deep Learning Containers (DLC)

AWS Deep Learning Containers son un conjunto de imágenes de Docker para entrenar y servir modelos de aprendizaje profundo. Para ver las imágenes disponibles, consulte Imágenes de Deep Learning Containers disponibles en el GitHub repositorio de Deep Learning Containers.

DLCs alcanzaron la fecha de finalización del parche 365 días después de la fecha GitHub de lanzamiento. Las actualizaciones de parches no DLCs son actualizaciones «in situ». Debe eliminar la imagen existente en la instancia y extraer la imagen del contenedor más reciente sin finalizar la instancia. Para obtener más información, consulte la Política de compatibilidad de marcos en la Guía para desarrolladores de contenedores de aprendizaje profundo de AWS .

Consulte la tabla de políticas de soporte de AWS Deep Learning Containers Framework para comprobar qué marcos y versiones son compatibles activamente AWS DLCs. Puede consultar el marco asociado a un DLC en la tabla de políticas de compatibilidad para cualquier imagen que no aparezca explícitamente en la lista. Por ejemplo, puede consultar PyTorchen la tabla de políticas de soporte imágenes de DLC como `huggingface-pytorch-inference` `ystabilityai-pytorch-inference`.

> **Note**
>
> Si un DLC usa el SDK de Transformadores de HuggingFace, solo se admite la imagen con la versión más reciente de Transformadores. Para obtener más información, consulte HuggingFace para la región que elija en Rutas de Docker Registry y código de ejemplo.

SageMaker Política de soporte de AI ML Framework Container

Los contenedores de SageMaker AI ML Framework son un conjunto de imágenes de Docker para entrenar y gestionar cargas de trabajo de aprendizaje automático con entornos optimizados para marcos comunes, como Scikit XGBoost Learn. Para ver los contenedores de SageMaker AI ML Framework disponibles, consulta las rutas de registro de Docker y el código de ejemplo. Navegue hasta la AWS región que desee y busque imágenes con la etiqueta (algoritmo). SageMaker Los contenedores AI ML Framework también cumplen con la política de soporte del marco AWS Deep Learning Containers.

Para recuperar la versión de imagen más reciente de la versión XGBoost 1.7-1 en modo framework, usa los siguientes comandos del SageMaker Python SDK:

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-east-1',version='3.0-5')
```

Marcos	Versión actual	GitHub GA	Fin del parche
XGBoost	3,0-5	17/11/2025	17/11/2026
XGBoost	1.7-1	03/06/2023	03/06/2025
XGBoost	1,5-1	21/02/2022	21/02/2023
XGBoost	1.3-1	21/05/2021	21/05/2022
XGBoost	1,2-2	20/09/2020	20/09/2021
XGBoost	1.2-1	19/07/2020	19/07/2021
XGBoost	1,0-1	>4 años	No compatible
Scikit-Learn	1.4-2	30 de octubre de 2025	30 de octubre de 2026
Scikit-Learn	1.2-1	03/06/2023	03/06/2025
Scikit-Learn	1,0-1	04/07/2022	04/07/2023
Scikit-Learn	0,23-1	6/3/2023	06/02/2021
Scikit-Learn	0,20-1	>4 años	No compatible

SageMaker Política de soporte de contenedores de algoritmos integrados de IA

Los contenedores de algoritmos integrados en la SageMaker IA son un conjunto de imágenes de Docker para entrenar y utilizar los algoritmos de aprendizaje automático integrados en la SageMaker IA. Para ver los contenedores de algoritmos integrados en SageMaker IA disponibles, consulta las rutas de registro de Docker y el código de ejemplo. Navegue hasta la AWS región que desee y busque imágenes con la etiqueta (algoritmo).

Las actualizaciones de parches para las imágenes de contenedores integradas son actualizaciones locales. Para estar al up-to-date día con los últimos parches de seguridad, te recomendamos que consultes la última versión de imagen del algoritmo integrado utilizando la etiqueta de `latest` imagen.

Contenedor de imágenes	Fin del parche
`blazingtext:latest`	15/05/2024
`factorization-machines:latest`	15/05/2024
`forecasting-deepar:latest`	26/08/2025
`image-classification:latest`	15/05/2024
`instance-segmentation:latest`	15/05/2024
`ipembeddings:latest`	15/05/2024
`ipinsights:latest`	15/05/2024
`kmeans:latest`	15/05/2024
`knn:latest`	15/05/2024
`linear-learner:inference-cpu-1/ training-cpu-1`	15/05/2024
`linear-learner:latest`	15/05/2024
`mxnet-algorithms:training-cpu/ inference-cpu`	15/05/2024
`ntm:latest`	15/05/2024
`object-detection:latest`	15/05/2024
`object2vec:latest`	15/05/2024
`pca:latest`	15/05/2024

Contenedor de imágenes	Fin del parche
`randomcutforest:latest`	15/05/2024
`semantic-segmentation:latest`	15/05/2024
`seq2seq:latest`	15/05/2024

Política de compatibilidad de contenedores de alojamiento de LLM

Los contenedores de alojamiento LLM, como los contenedores HuggingFace Text Generation Inference (TGI), vencen su fecha de finalización del parche 30 días después de su fecha de lanzamiento. GitHub

> **Important**
>
> Hacemos una excepción cuando hay una actualización importante de la versión. Por ejemplo, si el kit de herramientas de inferencia de generación de HuggingFace texto (TGI) se actualiza a TGI 2.0, seguiremos ofreciendo soporte para la versión más reciente de TGI 1.4 durante un período de tres meses a partir de la fecha de lanzamiento. GitHub

Contenedor del kit de herramientas	Versión actual	GitHub GA	Fin del parche
TGI	tgi2.3.1	14/10/2024	14/11/2024
TGI	optimum0.0.25	10/04/2024	11/04/2024
TGI	tgi2.2.0	26/07/2024	30/08/2024
TGI	tgi2.0.0	15/05/2024	15/08/2024
TGI	tgi1.4.5	04/03/2024	07/03/2024
TGI	tgi1.4.2	22/02/2024	22/03/2024
TGI	tgi1.4.0	29/01/2024	29/02/2024

Contenedor del kit de herramientas	Versión actual	GitHub GA	Fin del parche
TGI	tgi1.3.3	19/12/2023	19/01/2024
TGI	tgi1.3.1	12/11/2023	01/11/2024
TGI	tgi1.2.0	12/04/2023	01/04/2024
TGI	optimum 0.0.24	23/08/2024	30/09/2024
TGI	optimum 0.0.23	26/07/2024	30/08/2024
TGI	optimum 0.0.21	10/05/2024	15/08/2024
TGI	optimum 0.0.19	19/02/2024	19/03/2024
TGI	optimum 0.0.18	01/02/2024	01/03/2024
TGI	optimum 0.0.17	24/01/2024	24/02/2024
TGI	optimum 0.0.16	18/01/2024	18/02/2024
TEI	tei1.4.0	08/01/2024	09/01/2024
TEI	tei1.2.3	26/04/2024	26/05/2024

Contenedores y obsolescencia no admitidos

Cuando un contenedor llega al final del parche o queda obsoleto, deja de recibir los parches de seguridad. Los contenedores quedan obsoletos cuando ya no se admiten algoritmos o marcos completos.

Ya no se admite los siguientes contenedores:

- A partir de agosto de 2024, el `forecasting-deepar` contenedor dejará de recibir parches o actualizaciones de seguridad debido a la MXNet estructura subyacente a la que se dirige. end-of-maintenance

- A partir de abril de 2024, los contenedores SageMaker AI Reinforcement Learning (RL) dejarán de ser compatibles. Para crear tus propias imágenes de RL, consulta Cómo crear tu imagen en el GitHub repositorio de contenedores de SageMaker AI RL.
- A partir de septiembre de 2023, ya no se admiten los contenedores JumpStart industriales: financieros.

Imágenes de Docker de SageMaker IA prediseñadas para aprendizaje profundo

Amazon SageMaker AI proporciona imágenes de Docker prediseñadas que incluyen marcos de aprendizaje profundo y otras dependencias necesarias para el entrenamiento y la inferencia. Para obtener una lista completa de las imágenes de Docker prediseñadas administradas por SageMaker IA, consulte las rutas de registro de Docker y el código de ejemplo.

Uso del SDK de Python para SageMaker IA

Con el SDK de SageMaker Python, puede entrenar e implementar modelos utilizando estos populares marcos de aprendizaje profundo. Para obtener instrucciones sobre la instalación y el uso del SDK, consulte Amazon SageMaker Python SDK. En la siguiente tabla se enumeran los marcos disponibles y las instrucciones sobre cómo usarlos con el SDK de SageMaker Python:

Marcos	Instrucciones
`TensorFlow`	Uso TensorFlow con el SDK de SageMaker Python
`MXNet`	Uso MXNet con el SDK de SageMaker Python
`PyTorch`	Uso PyTorch con el SDK de SageMaker Python
`Chainer`	Uso de Chainer con el SDK de SageMaker Python
`Hugging Face`	Uso de Hugging Face con el SDK de SageMaker Python

Ampliación de las imágenes prediseñadas de SageMaker AI Docker

Puede personalizar estos contenedores precompilados o ampliarlos según sea necesario. Con esta personalización, puede gestionar cualquier requisito funcional adicional para su algoritmo o modelo

que no sea compatible con la imagen de Docker de SageMaker IA prediseñada. Para ver un ejemplo de ello, consulta Cómo ajustar e implementar un BERTopic modelo de SageMaker IA con tus propios scripts y conjuntos de datos, ampliando los contenedores existentes. PyTorch

También puede usar contenedores prediseñados para implementar sus modelos personalizados o modelos que se hayan entrenado en un marco distinto de la IA. SageMaker Para obtener una descripción general del proceso, consulta Bring Your Own Pretrained MXNet o TensorFlow modelos a Amazon SageMaker. En este tutorial, se explica cómo incorporar los artefactos de los modelos entrenados a la SageMaker IA y alojarlos en un punto final.

Acceso a imágenes de Docker para Scikit-learn y Spark ML

SageMaker La IA proporciona imágenes de Docker prediseñadas que instalan las bibliotecas scikit-learn y Spark ML. Estas bibliotecas también incluyen las dependencias necesarias para crear imágenes de Docker que sean compatibles con la SageMaker IA mediante el SDK de Amazon SageMaker Python. Con el SDK, puede utilizar scikit-learn para tareas de machine learning y usar Spark ML para crear y ajustar canalizaciones de machine learning. Para obtener instrucciones sobre la instalación y el uso de SDK, consulte SageMaker SDK para Python.

También puede acceder a las imágenes desde un repositorio de Amazon ECR en su propio entorno.

Utilice los siguientes comandos para saber qué versiones de las imágenes están disponibles. Por ejemplo, utilice lo siguiente para buscar la imagen `sagemaker-sparkml-serving` disponible en la región `ca-central-1`:

```
aws \
    ecr describe-images \
    --region ca-central-1 \
    --registry-id 341280168497 \
    --repository-name sagemaker-sparkml-serving
```

Acceder a una imagen desde el SDK de Python para SageMaker IA

La siguiente tabla contiene enlaces a los GitHub repositorios con el código fuente de los contenedores scikit-learn y Spark ML. La tabla también contiene enlaces a instrucciones que muestran cómo utilizar estos contenedores con los estimadores del SDK de Python para ejecutar sus propios algoritmos de entrenamiento y alojar sus propios modelos.

Library	Código fuente de imágenes de Docker prediseñadas	Instrucciones
scikit-learn	SageMaker Contenedores AI Scikit-learn	Uso de Scikit-learn con el SDK de Amazon Python SageMaker
Spark ML	SageMaker Contenedores de servicio AI Spark ML	Documentación de SparkML Python SDK

Para obtener más información y enlaces a los repositorios de github, consulte Recursos para usar Scikit-learn con Amazon AI SageMaker y Recursos para usar SparkML Serving con Amazon AI SageMaker.

Especificar manualmente las imágenes precompiladas

Si no está utilizando el SDK de SageMaker Python y uno de sus estimadores para administrar el contenedor, debe recuperar el contenedor prediseñado correspondiente de forma manual. Las imágenes de Docker prediseñadas por SageMaker IA se almacenan en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Puede insertarlas o extraerlas utilizando sus nombres completos y direcciones de registro. SageMaker AI usa los siguientes patrones de URL de imágenes de Docker para scikit-learn y Spark ML:

- `<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<SCIKIT-LEARN_VERSION>-cpu-py<PYTHON_VERSION>`

  Por ejemplo, `746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:1.2-1-cpu-py3`
- `<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<SPARK-ML_VERSION>`

  Por ejemplo, `341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4`

Para ver los nombres de cuentas IDs y AWS regiones, consulta las rutas de registro de Docker y el código de ejemplo.

Red de gráficos profundos

Las redes de gráficos profundos se refieren a un tipo de red neuronal que está entrenada para resolver problemas de gráficos. Una red de gráficos profundos utiliza un marco de aprendizaje profundo subyacente como PyTorch o MXNet. El potencial de las redes de gráficos en aplicaciones prácticas de IA se hace patente en los tutoriales de Amazon SageMaker AI para Deep Graph Library (DGL). Entre los ejemplos de modelos de entrenamiento en conjuntos de datos gráficos se incluyen redes sociales, bases de conocimiento, biología y química.



Figura 1. El ecosistema de DGL

Se ofrecen varios ejemplos que utilizan los contenedores de aprendizaje profundo de Amazon SageMaker AI que están preconfigurados con DGL. Si tiene módulos especiales que desea usar con

DGL, también puede construir su propio contenedor. Los ejemplos incluyen heterógrafos, que son gráficos que tienen varios tipos de nodos y bordes, y se basan en diversas aplicaciones de distintos campos científicos, como la bioinformática y el análisis de redes sociales. DGL proporciona una amplia gama de implementaciones de redes neuronales gráficas para distintos tipos de modelos. Algunos de los aspectos más destacados incluyen:

- GCN: red convolucional gráfica
- R-GCN: red convolucional gráfica relacional
- GAT: red de atención gráfica
- DGMG: modelos generativos profundos de gráficos
- JTNN: red neuronal del árbol de conexiones

Introducción al entrenamiento de una red de gráficos profundos

DGL está disponible como contenedor de aprendizaje profundo en Amazon ECR. Puede seleccionar contenedores de aprendizaje profundo cuando escriba su función de estimador en un cuaderno de Amazon SageMaker. También puede crear su propio contenedor personalizado con DGL siguiendo la guía Uso de un contenedor propio. La forma más sencilla de empezar a utilizar una red de gráficos profundos es utilizar uno de los contenedores DGL de Amazon Elastic Container Registry.

> **Note**
>
> El soporte del marco de backend está limitado a PyTorch y MXNet.

Configuración

Si utiliza Amazon SageMaker Studio, primero debe clonar el repositorio de ejemplos. Si está utilizando una instancia de cuadernos, puede encontrar los ejemplos seleccionando el icono de SageMaker AI en la parte inferior de la barra de herramientas izquierda.

Para clonar el repositorio de cuadernos de ejemplo y el Amazon SageMaker SDK.

1. Desde la vista JupyterLab en Amazon SageMaker AI, acceda al Explorador de archivos en la parte superior de la barra de herramientas izquierda. Desde el panel del navegador de archivos puede ver una nueva navegación en la parte superior del panel.
2. Seleccione el icono en el extremo derecho para clonar un repositorio Git.
3. Agregue la URL del repositorio: https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples.git

4. Examine la carpeta recién agregada y su contenido. Los ejemplos de DGL se almacenan en la carpeta sagemaker-python-sdk.

Entrenamiento

Una vez configurada, puede entrenar la red de gráficos profundos.

Para entrenar una red de gráficos profundos

1. En la vista JupyterLab en Amazon SageMaker AI, explore los cuadernos de ejemplo y busque carpetas DGL. Se pueden incluir varios archivos para dar soporte a un ejemplo. Examine los requisitos previos en el archivo README.
2. Ejecute el cuaderno de ejemplo .ipynb.
3. Busque la función de estimador y anote la línea en la que está utilizando un contenedor ECR de Amazon para DGL y un tipo de instancia específico. Es posible que desee actualizar esto para utilizar un contenedor en su región preferida.
4. Ejecute la función para iniciar la instancia y use el contenedor DGL para entrenar una red gráfica. El lanzamiento de esta instancia conlleva cargos. La instancia se termina automáticamente cuando se completa el entrenamiento.

Se proporciona un ejemplo de incrustación de gráficos de conocimiento (KGE). Utiliza el conjunto de datos Freebase, una base de conocimientos de datos generales. Un caso de uso de ejemplo sería representar gráficamente las relaciones de las personas y predecir su nacionalidad.

Un ejemplo de implementación de una red convolucional de gráficos (GCN) muestra cómo se puede entrenar una red de gráficos para predecir la toxicidad. Un conjunto de datos fisiológicos, Tox21, proporciona medidas de toxicidad de cómo afectan las sustancias a las respuestas biológicas.

Otro ejemplo de GCN muestra cómo entrenar una red gráfica en un conjunto de datos bibliográficos de publicaciones científicas, conocido como Cora. Puede usarlo para encontrar relaciones entre autores, temas y conferencias.

El último ejemplo es un sistema de recomendación para reseñas de películas. Utiliza una red de finalización de matriz convolucional de gráficos (GCMC) entrenada en los conjuntos de datos de MovieLens. Estos conjuntos de datos constan de títulos de películas, géneros y puntuaciones de usuarios.

Ampliar una contenedor precompilado

Si un contenedor de SageMaker IA prediseñado no cumple con todos sus requisitos, puede ampliar la imagen existente para adaptarla a sus necesidades. Incluso si hay soporte directo para su entorno o marco, es posible que desee añadir funciones adicionales o configurar el entorno de contenedores de forma diferente. Al ampliar una imagen precompilada, puede aprovechar las bibliotecas y configuraciones de aprendizaje profundo incluidas sin tener que crear una imagen desde cero. Puede ampliar el contenedor para añadir bibliotecas, modificar la configuración e instalar dependencias adicionales.

El siguiente tutorial muestra cómo ampliar una SageMaker imagen prediseñada y publicarla en Amazon ECR.

Temas

- Requisitos para ampliar un contenedor precompilado
- Amplíe los contenedores de SageMaker IA para ejecutar un script de Python

Requisitos para ampliar un contenedor precompilado

Para ampliar una SageMaker imagen prediseñada, debe configurar las siguientes variables de entorno en su Dockerfile. Para obtener más información sobre las variables de entorno con contenedores de SageMaker IA, consulta el repositorio del SageMaker Training Toolkit. GitHub

- `SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY`: el directorio dentro del contenedor en el que se encuentra el script de Python para el entrenamiento.
- `SAGEMAKER_PROGRAM`: el script de Python que debe invocarse y usarse como punto de entrada para el entrenamiento.

También puede instalar bibliotecas adicionales si incluye lo siguiente en su Dockerfile:

```
RUN pip install <library>
```

En el siguiente tutorial se muestra cómo utilizar estas variables de entorno.

Amplíe los contenedores de SageMaker IA para ejecutar un script de Python

En este tutorial, aprenderá a ampliar el PyTorch contenedor de SageMaker IA con un archivo Python que usa el conjunto de datos CIFAR-10. Al ampliar el PyTorch contenedor de SageMaker IA, se

utiliza la solución de formación existente diseñada para funcionar con SageMaker la IA. En este tutorial se amplía una imagen de entrenamiento, pero se pueden seguir los mismos pasos para ampliar una imagen de inferencia. Para una lista completa de las Imágenes disponibles, consulte Imágenes de contenedores de aprendizaje profundo disponibles.

Para ejecutar tu propio modelo de entrenamiento con los contenedores de SageMaker IA, crea un contenedor de Docker a través de una instancia de SageMaker Notebook.

Paso 1: Crea una instancia de SageMaker Notebook

1. Abre la consola de SageMaker IA.
2. En el panel de navegación, elija Notebook Cuaderno), seleccione Notebook instances (Instancias de cuaderno) y, a continuación, seleccione Create notebook instance (Crear instancia de cuaderno).
3. En la página Crear instancia de bloc de notas, proporcione la siguiente información:

   a. En Notebook instance name (Nombre de instancia del bloc de notas), escriba **`RunScriptNotebookInstance`**.

   b. En Tipo de instancia de bloc de notas, elija **`ml.t2.medium`**.

   c. En la sección Permissions and encryption (Permisos y cifrado), haga lo siguiente:

      i. En Rol de IAM, elija Crear un nuevo rol.

      ii. En la página Create an IAM role (Crear un rol de IAM), elija Buckets de S3 específicos, especifique un bucket de Amazon S3 denominado **`sagemaker-run-script`** y, a continuación, elija Create role (Crear rol).

      SageMaker La IA crea un rol de IAM denominado`AmazonSageMaker-ExecutionRole-`*`YYYYMMDD`*`T`*`HHmmSS`*, por ejemplo. `AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788` Tenga en cuenta que la convención de nomenclatura de rol de ejecución utiliza la fecha y la hora en que se creó el rol, separadas por una `T`.

   d. En Root Access (Acceso raíz), elija Enable (Habilitar).

   e. Elija Crear instancia de bloc de notas.
4. En la página Notebook instances (Instancias de cuaderno), Status (Estado) es Pemnding (Pendiente). Amazon SageMaker AI puede tardar unos minutos en lanzar una instancia de procesamiento de aprendizaje automático (en este caso, lanza una instancia de notebook) y adjuntarle un volumen de almacenamiento de aprendizaje automático. La instancia de cuaderno

cuenta con un servidor de cuaderno de Jupyter configurado previamente y un conjunto de bibliotecas de Anaconda. Para obtener más información, consulte CreateNotebookInstance.

5. En la sección Permissions and encryption (Permisos y cifrado), copie el número de ARN del rol de IAM y péguelo en un archivo de cuaderno para guardarlo temporalmente. Este número ARN del rol de IAM se utiliza más adelante para configurar un estimador de entrenamiento local en la instancia del cuaderno. El número de ARN de rol de IAM tiene el siguiente aspecto: `'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788'`.
6. Cuando el estado de la instancia del bloc de notas cambie a InService, seleccione Abrir JupyterLab.

Paso 2: Crear y cargar scripts de entrenamiento de Dockerfile y Python

1. Cuando JupyterLab se abra, cree una nueva carpeta en el directorio principal de su JupyterLab. En la esquina superior izquierda, elija el icono de nueva carpeta y, a continuación, escriba el nombre de la carpeta `docker_test_folder`.
2. Cree un archivo de texto `Dockerfile` en el directorio `docker_test_folder`.
   a. Seleccione el icono del nuevo lanzador (+) en la esquina superior izquierda.
   b. En el panel derecho, en la sección Other (Otro), seleccione Text file (Archivo de texto).
   c. Pegue el siguiente código de ejemplo `Dockerfile` en el archivo de texto.

```
# SageMaker PyTorch image
FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.1-cpu-
py36-ubuntu16.04

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"

# this environment variable is used by the SageMaker PyTorch container to
 determine our user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker, use the /code
 subdirectory to store your user code.
COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py

# Defines cifar10.py as script entrypoint
```

```
ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py
```

El script Dockerfile realiza las siguientes tareas:

- `FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.1-cpu-py36-ubuntu16.04`— Descarga la imagen PyTorch base de la SageMaker IA. Puedes sustituirla por cualquier imagen base de SageMaker IA que desees utilizar para construir contenedores.
- `ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code`: establece `/opt/ml/code` como el directorio de scripts de entrenamiento.
- `COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py`— Copia el guion en la ubicación prevista por la SageMaker IA dentro del contenedor. El script debe estar ubicado en esta carpeta.
- `ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py`: establece el script de entrenamiento `cifar10.py` como el script de punto de entrada.

d. En la navegación del directorio izquierdo, el nombre del archivo de texto se establece automáticamente como `untitled.txt`. Para cambiar el nombre del archivo, haga clic con el botón derecho en el archivo, seleccione Rename (Cambiar nombre), cámbiele el nombre a `Dockerfile` sin la extensión `.txt` y, a continuación, pulse `Ctrl+s` o `Command+s` para guardar el archivo.

3. Cree o cargue un script de entrenamiento `cifar10.py` en la `docker_test_folder`. Puede utilizar el siguiente script de ejemplo. para este ejercicio.

```
import ast
import argparse
import logging

import os

import torch
import torch.distributed as dist
import torch.nn as nn
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision
import torchvision.models
```

```
import torchvision.transforms as transforms
import torch.nn.functional as F

logger=logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)

classes=('plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship',
 'truck')


# https://github.com/pytorch/tutorials/blob/master/beginner_source/blitz/
cifar10_tutorial.py#L118
class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1=nn.Conv2d(3, 6, 5)
        self.pool=nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.conv2=nn.Conv2d(6, 16, 5)
        self.fc1=nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
        self.fc2=nn.Linear(120, 84)
        self.fc3=nn.Linear(84, 10)

    def forward(self, x):
        x=self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
        x=self.pool(F.relu(self.conv2(x)))
        x=x.view(-1, 16 * 5 * 5)
        x=F.relu(self.fc1(x))
        x=F.relu(self.fc2(x))
        x=self.fc3(x)
        return x


def _train(args):
    is_distributed=len(args.hosts) > 1 and args.dist_backend is not None
    logger.debug("Distributed training - {}".format(is_distributed))

    if is_distributed:
        # Initialize the distributed environment.
        world_size=len(args.hosts)
        os.environ['WORLD_SIZE']=str(world_size)
        host_rank=args.hosts.index(args.current_host)
        dist.init_process_group(backend=args.dist_backend, rank=host_rank,
 world_size=world_size)
        logger.info(
```

```
            'Initialized the distributed environment: \'{}\' backend on {} nodes.
'.format(
                args.dist_backend,
                dist.get_world_size()) + 'Current host rank is {}. Using cuda: {}.
Number of gpus: {}'.format(
                dist.get_rank(), torch.cuda.is_available(), args.num_gpus))

    device='cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
    logger.info("Device Type: {}".format(device))

    logger.info("Loading Cifar10 dataset")
    transform=transforms.Compose(
        [transforms.ToTensor(),
         transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])

    trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=True,
                                          download=False, transform=transform)
    train_loader=torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=args.batch_size,
                                             shuffle=True,
num_workers=args.workers)

    testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=False,
                                         download=False, transform=transform)
    test_loader=torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=args.batch_size,
                                            shuffle=False,
num_workers=args.workers)

    logger.info("Model loaded")
    model=Net()

    if torch.cuda.device_count() > 1:
        logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count()))
        model=nn.DataParallel(model)

    model=model.to(device)

    criterion=nn.CrossEntropyLoss().to(device)
    optimizer=torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=args.lr,
momentum=args.momentum)

    for epoch in range(0, args.epochs):
        running_loss=0.0
        for i, data in enumerate(train_loader):
            # get the inputs
```

```
            inputs, labels=data
            inputs, labels=inputs.to(device), labels.to(device)

            # zero the parameter gradients
            optimizer.zero_grad()

            # forward + backward + optimize
            outputs=model(inputs)
            loss=criterion(outputs, labels)
            loss.backward()
            optimizer.step()

            # print statistics
            running_loss += loss.item()
            if i % 2000 == 1999:  # print every 2000 mini-batches
                print('[%d, %5d] loss: %.3f' %
                      (epoch + 1, i + 1, running_loss / 2000))
                running_loss=0.0
    print('Finished Training')
    return _save_model(model, args.model_dir)


def _save_model(model, model_dir):
    logger.info("Saving the model.")
    path=os.path.join(model_dir, 'model.pth')
    # recommended way from http://pytorch.org/docs/master/notes/serialization.html
    torch.save(model.cpu().state_dict(), path)


def model_fn(model_dir):
    logger.info('model_fn')
    device="cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
    model=Net()
    if torch.cuda.device_count() > 1:
        logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count()))
        model=nn.DataParallel(model)

    with open(os.path.join(model_dir, 'model.pth'), 'rb') as f:
        model.load_state_dict(torch.load(f))
    return model.to(device)


if __name__ == '__main__':
    parser=argparse.ArgumentParser()
```

```
    parser.add_argument('--workers', type=int, default=2, metavar='W',
                        help='number of data loading workers (default: 2)')
    parser.add_argument('--epochs', type=int, default=2, metavar='E',
                        help='number of total epochs to run (default: 2)')
    parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=4, metavar='BS',
                        help='batch size (default: 4)')
    parser.add_argument('--lr', type=float, default=0.001, metavar='LR',
                        help='initial learning rate (default: 0.001)')
    parser.add_argument('--momentum', type=float, default=0.9, metavar='M',
 help='momentum (default: 0.9)')
    parser.add_argument('--dist-backend', type=str, default='gloo',
 help='distributed backend (default: gloo)')

    # The parameters below retrieve their default values from SageMaker environment
 variables, which are
    # instantiated by the SageMaker containers framework.
    # https://github.com/aws/sagemaker-containers#how-a-script-is-executed-inside-
the-container
    parser.add_argument('--hosts', type=str,
 default=ast.literal_eval(os.environ['SM_HOSTS']))
    parser.add_argument('--current-host', type=str,
 default=os.environ['SM_CURRENT_HOST'])
    parser.add_argument('--model-dir', type=str,
 default=os.environ['SM_MODEL_DIR'])
    parser.add_argument('--data-dir', type=str,
 default=os.environ['SM_CHANNEL_TRAINING'])
    parser.add_argument('--num-gpus', type=int, default=os.environ['SM_NUM_GPUS'])

    _train(parser.parse_args())
```

Paso 3: Compilar el contenedor

1. En el directorio JupyterLab principal, abre un cuaderno de Jupyter. Para abrir un cuaderno nuevo, seleccionae el icono de nuevo lanzamiento y, a continuación, seleccione conda_pytorch_p39 en la sección Notebook (Cuaderno).
2. Ejecute el siguiente comando en la primera celda del cuaderno para cambiar al directorio `docker_test_folder`:

```
% cd ~/SageMaker/docker_test_folder
```

Esto devuelve su directorio actual como se indica a continuación:

```
! pwd
```

`output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder`

3. Inicie sesión en Docker para acceder al contenedor base:

```
! aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

4. Para crear el contenedor de Docker, ejecute el siguiente comando de compilación de Docker, incluyendo el espacio seguido del punto final:

```
! docker build -t pytorch-extended-container-test .
```

El comando de compilación de Docker debe ejecutarse desde el directorio creado, en este caso `docker_test_folder`.

> **Note**
>
> Si aparece el siguiente mensaje de error que indica que Docker no puede encontrar el Dockerfile, asegúrese de que el Dockerfile tenga el nombre correcto y se haya guardado en el directorio.
>
> ```
> unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:
> lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory
> ```
>
> Recuerde que `docker` busca un archivo llamado específicamente `Dockerfile` sin ninguna extensión en el directorio actual. Si lo nombró de otra manera, puede pasar el nombre de archivo manualmente con la marca `-f`. Por ejemplo, si asignó el nombre `Dockerfile-text.txt` a su Dockerfile, ejecute el siguiente comando:
>
> ```
> ! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .
> ```

Paso 4: Probar el contenedor

1. Para probar el contenedor localmente en la instancia de cuaderno, abra un cuaderno de Jupyter. Elija New Launcher (Nuevo lanzador) y seleccione Notebook (Cuaderno) en el marco **`conda_pytorch_p39`**. El resto de los fragmentos de código deben ejecutarse desde la instancia del cuaderno de Jupyter.
2. Descargue el conjunto de datos CIFAR-10.

```
import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms

def _get_transform():
    return transforms.Compose(
        [transforms.ToTensor(),
         transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])


def get_train_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'):
    transform=_get_transform()
    trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=True,
                                          download=True, transform=transform)
    return torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=4,
                                       shuffle=True, num_workers=2)


def get_test_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'):
    transform=_get_transform()
    testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=False,
                                         download=True, transform=transform)
    return torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=4,
                                       shuffle=False, num_workers=2)

trainloader=get_train_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')
testloader=get_test_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')
```

3. Defina `role` en el rol utilizado para crear su cuaderno de Jupyter. Esto se usa para configurar su SageMaker AI Estimator.

```
from sagemaker import get_execution_role
```

```
role=get_execution_role()
```

4. Pegue el siguiente script de ejemplo en la celda de código del cuaderno para configurar un SageMaker AI Estimator utilizando su contenedor extendido.

```
from sagemaker.estimator import Estimator

hyperparameters={'epochs': 1}

estimator=Estimator(
    image_uri='pytorch-extended-container-test',
    role=role,
    instance_count=1,
    instance_type='local',
    hyperparameters=hyperparameters
)

estimator.fit('file:///tmp/pytorch-example/cifar-10-data')
```

5. Ejecute la celda de código. Esta prueba devuelve la configuración del entorno de capacitación, los valores utilizados en las variables de entorno, el origen de los datos y la pérdida y precisión obtenidas durante la capacitación.

Paso 5: Insertar el contenedor en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

1. Después de ejecutar correctamente la prueba de modo local, puede insertar el contenedor de Docker en Amazon ECR para utilizarlo para ejecutar trabajos de entrenamiento.

   Puede ejecutar manualmente comandos de Git como los siguientes en una celda del cuaderno.

```
%%sh

# Specify an algorithm name
algorithm_name=pytorch-extended-container-test

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
 defined)
region=$(aws configure get region)

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
```

```
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.

aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null
 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi

# Log into Docker
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --
password-stdin ${fullname}

# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}

docker push ${fullname}
```

2. Después de empujar el contenedor, puede llamar a la imagen de Amazon ECR desde cualquier lugar del entorno de SageMaker IA. Ejecute el siguiente ejemplo de código en la siguiente celda del cuaderno.

   Si quieres usar este contenedor de entrenamiento con SageMaker Studio para usar sus funciones de visualización, también puedes ejecutar el siguiente código en una celda de un cuaderno de Studio para llamar a la imagen de Amazon ECR de tu contenedor de entrenamiento.

```
import boto3

client=boto3.client('sts')
account=client.get_caller_identity()['Account']

my_session=boto3.session.Session()
region=my_session.region_name

algorithm_name="pytorch-extended-container-test"
ecr_image='{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}:latest'.format(account, region,
 algorithm_name)
```

```
ecr_image
# This should return something like
# 12-digits-of-your-account.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tf-2.2-test:latest
```

3. Utilice lo `ecr_image` obtenido en el paso anterior para configurar un objeto estimador de SageMaker IA. El siguiente ejemplo de código configura un SageMaker estimador de IA. PyTorch

```
import sagemaker

from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator=Estimator(
    image_uri=ecr_image,
    role=get_execution_role(),
    base_job_name='pytorch-extended-container-test',
    instance_count=1,
    instance_type='ml.p2.xlarge'
)

# start training
estimator.fit()

# deploy the trained model
predictor=estimator.deploy(1, instance_type)
```

Paso 6: Eliminar recursos

Para eliminar recursos una vez que haya terminado con el ejemplo de inicio

1. Abre la consola de SageMaker IA, elige la instancia del bloc de notas RunScriptNotebookInstance, selecciona Acciones y selecciona Detener. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.
2. Cuando State (Estado) de la instancia cambie a Stopped (Detenida), elija Actions (Acciones), elija Delete (Eliminar) y, a continuación, elija Delete (Eliminar) en el cuadro de diálogo. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se elimine. La instancia del cuaderno desaparece de la tabla cuando se elimina.
3. Abra la consola de Amazon S3 y elimine el bucket que creó para almacenar los artefactos del modelo y los conjuntos de datos de entrenamiento.

4. Abra la consola de IAM y elimine el rol de IAM. Si ha creado políticas de permisos, puede eliminarlas también.

> **Note**
>
> El contenedor de Docker se cierra automáticamente después de que se haya ejecutado. No es necesario eliminarlo.

Contenedores Docker personalizados con IA SageMaker

Puede adaptar una imagen de Docker existente para que funcione con IA. SageMaker Es posible que necesites usar una imagen de Docker externa existente con SageMaker IA si tienes un contenedor que cumple requisitos de características o seguridad que actualmente no son compatibles con una imagen de IA SageMaker prediseñada. Hay dos kits de herramientas que te permiten traer tu propio contenedor y adaptarlo para que funcione con la IA: SageMaker

- SageMaker Kit de herramientas de formación: utilice este kit de herramientas para entrenar modelos con IA. SageMaker
- SageMaker Kit de herramientas de inferencia de IA: utilice este kit de herramientas para implementar modelos con IA. SageMaker

En los siguientes temas, se muestra cómo adaptar la imagen existente mediante los kits de herramientas de SageMaker formación e inferencia:

Temas

- Bibliotecas de marcos individuales
- SageMaker Kits de herramientas de formación e inferencia
- Adaptación del contenedor de entrenamiento propio
- Adapte su propio contenedor de inferencias para Amazon AI SageMaker

Bibliotecas de marcos individuales

Además del kit de herramientas de SageMaker formación y el kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA, la SageMaker IA también proporciona kits de herramientas especializados para TensorFlow, y Chainer. MXNet PyTorch En la siguiente tabla se proporcionan enlaces a los

GitHub repositorios que contienen el código fuente de cada marco y sus respectivos conjuntos de herramientas de servicio. Las instrucciones enlazadas son para usar el SDK de Python para ejecutar algoritmos de entrenamiento y alojar modelos en SageMaker IA. La funcionalidad de estas bibliotecas individuales está incluida en el kit de herramientas de formación sobre SageMaker IA y el kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA.

Marcos	Código fuente del Toolkit
`TensorFlow`	SageMaker Formación en IA TensorFlow SageMaker Servicio de TensorFlow IA
`MXNet`	SageMaker MXNet Entrenamiento de IA SageMaker MXNet Inferencia de IA
`PyTorch`	SageMaker Entrenamiento de IA PyTorch SageMaker PyTorch Inferencia de IA
`Chainer`	SageMaker Contenedores AI Chainer SageMaker AI

SageMaker Kits de herramientas de formación e inferencia

Los kits de herramientas de SageMaker formación e inferencia de SageMaker IA implementan la funcionalidad que necesita para adaptar sus contenedores a fin de ejecutar scripts, entrenar algoritmos e implementar modelos en IA. SageMaker Cuando se instala, la biblioteca define lo siguiente para los usuarios:

- Las ubicaciones para almacenar código y otros recursos.
- El punto de entrada que contiene el código que se ejecutará al iniciarse el contenedor. Su Dockerfile debe copiar el código que debe ejecutarse en la ubicación esperada por un contenedor que sea compatible con la IA. SageMaker
- Otra información que un contenedor necesita para gestionar implementaciones para entrenamiento e inferencia.

SageMaker Estructura de contenedores de kits de herramientas de IA

Cuando la SageMaker IA entrena un modelo, crea la siguiente estructura de carpetas de archivos en el `/opt/ml` directorio del contenedor.

```
/opt/ml
### input
#   ### config
#   #   ### hyperparameters.json
#   #   ### resourceConfig.json
#   ### data
#       ### <channel_name>
#           ### <input data>
### model
#
### code
#
### output
#
### failure
```

Cuando ejecutas un trabajo de entrenamiento de modelos, el contenedor de SageMaker IA usa el `/opt/ml/input/` directorio, que contiene los archivos JSON que configuran los hiperparámetros del algoritmo y el diseño de red utilizado para el entrenamiento distribuido. El `/opt/ml/input/` directorio también contiene archivos que especifican los canales a través de los cuales la SageMaker IA accede a los datos, que se almacenan en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). La biblioteca de contenedores de SageMaker IA coloca los scripts que el contenedor ejecutará en el `/opt/ml/code/` directorio. Su script debe escribir el modelo generado por su algoritmo en el directorio `/opt/ml/model/`. Para obtener más información, consulte Contenedores con algoritmos de entrenamiento personalizados.

Cuando alojas un modelo entrenado en SageMaker IA para hacer inferencias, implementas el modelo en un punto final HTTP. El modelo hace predicciones en tiempo real en respuesta a solicitudes de inferencia. El contenedor debe contener una pila de distribución para procesar estas solicitudes.

En un contenedor de transformación por lotes o alojamiento, los archivos del modelo se encuentran en la misma carpeta en la que se escribieron durante la entrenamiento.

```
/opt/ml/model
```

```
#
### <model files>
```

Para obtener más información, consulte Contenedores con código de inferencia personalizado.

Contenedores individuales frente a contenedores múltiples

Puede proporcionar imágenes de Docker independientes para el algoritmo de entrenamiento y código de inferencia, o puede utilizar una única imagen de Docker para ambos. Al crear imágenes de Docker para usarlas con SageMaker IA, tenga en cuenta lo siguiente:

- Proporcionar dos imágenes de Docker puede aumentar los requisitos de almacenamiento y el costo, ya que las bibliotecas comunes pueden duplicarse.
- Por regla general, los contenedores más pequeños se inician más rápido para el alojamiento y la capacitación. Los modelos realizan una capacitación más rápida y el servicio de alojamiento puede reaccionar a los aumentos de tráfico mediante un escalado automático más rápido.
- Es posible que pueda escribir un contenedor de inferencias que sea significativamente más pequeño que el contenedor de capacitación. Esto es especialmente común cuando se utiliza GPUs para entrenamiento, pero el código de inferencia está optimizado para ello. CPUs
- SageMaker La IA requiere que los contenedores Docker se ejecuten sin acceso privilegiado.
- Tanto los contenedores Docker que usted cree como los que proporciona la SageMaker IA pueden enviar mensajes a los archivos `Stdout` y`Stderr`. SageMaker La IA envía estos mensajes a CloudWatch los registros de Amazon de tu AWS cuenta.

Para obtener más información sobre cómo crear contenedores de SageMaker IA y cómo se ejecutan los scripts en ellos, consulte los repositorios del kit de herramientas de formación sobre SageMaker IA y del kit de herramientas de inferencia de SageMaker IA en. GitHub También proporcionan listas de variables ambientales importantes y de las variables ambientales que proporcionan los contenedores de IA. SageMaker

Adaptación del contenedor de entrenamiento propio

Para ejecutar tu propio modelo de entrenamiento, crea un contenedor de Docker con el Amazon SageMaker Training Toolkit a través de una instancia de Amazon SageMaker Notebook.

Paso 1: Crea una instancia de bloc de notas SageMaker

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2. En el panel de navegación, elija Notebook Cuaderno), seleccione Notebook instances (Instancias de cuaderno) y, a continuación, seleccione Create notebook instance (Crear instancia de cuaderno).
3. En la página Crear instancia de bloc de notas, proporcione la siguiente información:
   a. En Notebook instance name (Nombre de instancia del bloc de notas), escriba **`RunScriptNotebookInstance`**.
   b. En Tipo de instancia de bloc de notas, elija **`ml.t2.medium`**.
   c. En la sección Permissions and encryption (Permisos y cifrado), haga lo siguiente:
      i. En Rol de IAM, elija Crear un nuevo rol. Se abre una nueva ventana.
      ii. En la página Create an IAM role (Crear un rol de IAM), elija Buckets de S3 específicos, especifique un bucket de Amazon S3 denominado **`sagemaker-run-script`** y, a continuación, elija Create role (Crear rol).

          SageMaker AI crea un rol de IAM denominado`AmazonSageMaker-ExecutionRole-`*`YYYYMMDD`*`T`*`HHmmSS`*. Por ejemplo, `AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788`. Tenga en cuenta que la convención de nomenclatura de rol de ejecución utiliza la fecha y la hora en que se creó el rol, separadas por una T.
   d. En Root Access (Acceso raíz), elija Enable (Habilitar).
   e. Elija Crear instancia de bloc de notas.
4. En la página Notebook instances (Instancias de cuaderno), Status (Estado) es Pemnding (Pendiente). Amazon SageMaker AI puede tardar unos minutos en lanzar una instancia de procesamiento de aprendizaje automático (en este caso, lanza una instancia de notebook) y adjuntarle un volumen de almacenamiento de aprendizaje automático. La instancia de cuaderno cuenta con un servidor de cuaderno de Jupyter configurado previamente y un conjunto de bibliotecas de Anaconda. Para obtener más información, consulte CreateNotebookInstance.
5. Haga clic en el Name (Nombre) del cuaderno que acaba de crear. Se abre una nueva página.
6. En la sección Permissions and encryption (Permisos y cifrado), copie el número de ARN del rol de IAM y péguelo en un archivo de cuaderno para guardarlo temporalmente. Este número ARN del rol de IAM se utiliza más adelante para configurar un estimador de entrenamiento local en la instancia del cuaderno. El número de ARN de rol de IAM tiene el siguiente aspecto: `'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788'`.

7. Cuando el estado de la instancia del bloc de notas cambie a InService, seleccione Abrir JupyterLab.

Paso 2: Crear y cargar scripts de entrenamiento de Dockerfile y Python

1. Cuando JupyterLab se abra, cree una nueva carpeta en el directorio principal de su JupyterLab. En la esquina superior izquierda, elija el icono de nueva carpeta y, a continuación, escriba el nombre de la carpeta `docker_test_folder`.
2. Cree un archivo de texto `Dockerfile` en el directorio `docker_test_folder`.

   a. Seleccione el icono del nuevo lanzador (+) en la esquina superior izquierda.

   b. En el panel derecho, en la sección Other (Otro), seleccione Text file (Archivo de texto).

   c. Pegue el siguiente código de ejemplo `Dockerfile` en el archivo de texto.

```
#Download an open source TensorFlow Docker image
FROM tensorflow/tensorflow:latest-gpu-jupyter

# Install sagemaker-training toolkit that contains the common functionality
 necessary to create a container compatible with SageMaker AI and the Python
 SDK.
RUN pip3 install sagemaker-training

# Copies the training code inside the container
COPY train.py /opt/ml/code/train.py

# Defines train.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py
```

   El script Dockerfile realiza las siguientes tareas:

   - `FROM tensorflow/tensorflow:latest-gpu-jupyter`— Descarga la última imagen base de TensorFlow Docker. Puede sustituirla por cualquier imagen base de Docker que desee utilizar para crear contenedores, así como por imágenes base de contenedores AWS prediseñadas.
   - `RUN pip install sagemaker-training`— Instala un kit de herramientas de formación en SageMaker IA que contiene la funcionalidad común necesaria para crear un contenedor compatible con la IA. SageMaker

- `COPY train.py /opt/ml/code/train.py`— Copia el script en la ubicación prevista por SageMaker la IA dentro del contenedor. El script debe estar ubicado en esta carpeta.
- `ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py`— Toma el script de entrenamiento `train.py` como script de punto de entrada copiado en la carpeta `/opt/ml/code` del contenedor. Esta es la única variable de entorno que debe especificar cuando crea su propio contenedor.

d. En la navegación del directorio izquierdo, el nombre del archivo de texto se establece automáticamente como `untitled.txt`. Para cambiar el nombre del archivo, haga clic con el botón derecho en el archivo, seleccione Rename (Cambiar nombre), cámbiele el nombre a `Dockerfile` sin la extensión `.txt` y, a continuación, pulse `Ctrl+s` o `Command+s` para guardar el archivo.

3. Cargue un script de entrenamiento `train.py` en la `docker_test_folder`. Para este ejercicio, puede usar el siguiente script de ejemplo para crear un modelo que lea dígitos manuscritos entrenados en el conjunto de datos MNIST.

```
import tensorflow as tf
import os

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

model = tf.keras.models.Sequential([
tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
tf.keras.layers.Dropout(0.2),
tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=1)
model_save_dir = f"{os.environ.get('SM_MODEL_DIR')}/1"

model.evaluate(x_test, y_test)
tf.saved_model.save(model, model_save_dir)
```

Paso 3: Compilar el contenedor

1. En el directorio JupyterLab principal, abre un cuaderno de Jupyter. Para abrir un cuaderno nuevo, seleccione el icono de nuevo lanzamiento y, a continuación, seleccione la última versión de conda_tensorflow2 en la sección Notebook (Cuaderno).
2. Ejecute el siguiente comando en la primera celda del cuaderno para cambiar al directorio `docker_test_folder`:

   ```
   cd ~/SageMaker/docker_test_folder
   ```

   Esto devuelve su directorio actual como se indica a continuación:

   ```
   ! pwd
   ```

   ```
   output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder
   ```
3. Para crear el contenedor de Docker, ejecute el siguiente comando de compilación de Docker, incluyendo el espacio seguido del punto final:

   ```
   ! docker build -t tf-custom-container-test .
   ```

   El comando de compilación de Docker debe ejecutarse desde el directorio creado, en este caso `docker_test_folder`.

   > **Note**
   >
   > Si aparece el siguiente mensaje de error que indica que Docker no puede encontrar el Dockerfile, asegúrese de que el Dockerfile tenga el nombre correcto y se haya guardado en el directorio.
   >
   > ```
   > unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:
   > lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory
   > ```
   >
   > Recuerde que `docker` busca un archivo llamado específicamente `Dockerfile` sin ninguna extensión en el directorio actual. Si lo nombró de otra manera, puede pasar el nombre de archivo manualmente con la marca `-f`. Por ejemplo, si asignó el nombre `Dockerfile-text.txt` a su Dockerfile, ejecute el siguiente comando:

```
! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .
```

Paso 4: Probar el contenedor

1. Para probar el contenedor localmente en la instancia de cuaderno, abra un cuaderno de Jupyter. Seleccione el icono de nuevo lanzamiento y, a continuación, seleccione la última versión de conda_tensorflow2 en la sección Notebook (Cuaderno).
2. Pegue el siguiente script de ejemplo en la celda de código del cuaderno para configurar un SageMaker AI Estimator.

```
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator

estimator = Estimator(image_uri='tf-custom-container-test',
                      role=sagemaker.get_execution_role(),
                      instance_count=1,
                      instance_type='local')

estimator.fit()
```

   En el ejemplo de código anterior, `sagemaker.get_execution_role()` se especifica el `role` argumento para recuperar automáticamente el rol configurado para la sesión de SageMaker IA. También puede sustituirlo por el valor de cadena del número de ARN del rol de IAM que utilizó al configurar la instancia de cuaderno. El ARN debería tener el aspecto siguiente: `'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-20190429T110788'`.
3. Ejecute la celda de código. Esta prueba devuelve la configuración del entorno de capacitación, los valores utilizados en las variables de entorno, el origen de los datos y la pérdida y precisión obtenidas durante la capacitación.

Paso 5: Insertar el contenedor en Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

1. Después de ejecutar correctamente la prueba de modo local, puede insertar el contenedor de Docker en Amazon ECR para utilizarlo para ejecutar trabajos de entrenamiento. Si desea utilizar

un registro privado de Docker en lugar de Amazon ECR, consulte Insertar un contenedor de entrenamiento en un registro privado.

Puede ejecutar manualmente comandos de Git como los siguientes en una celda del cuaderno.

```
%%sh

# Specify an algorithm name
algorithm_name=tf-custom-container-test

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
 defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"

# If the repository doesn't exist in ECR, create it.

aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null
 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi

# Get the login command from ECR and execute it directly

aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --
password-stdin ${fullname}

# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}

docker push ${fullname}
```

> **Note**
>
> Este script de intérprete de comandos bash puede provocar un problema de permisos similar al siguiente mensaje de error:
>
> ```
> "denied: User: [ARN] is not authorized to perform: ecr:InitiateLayerUpload
>  on resource:
> arn:aws:ecr:us-east-1:[id]:repository/tf-custom-container-test"
> ```
>
> Si se produce este error, tendrás que adjuntar la EC2 ContainerRegistryFullAccess política de Amazon a tu función de IAM. Ve a la consola de IAM, selecciona Roles en el panel de navegación izquierdo y busca el IAMrole que usaste para la instancia de Notebook. En la pestaña Permiso, pulsa el botón Adjuntar políticas y busca la EC2 ContainerRegistryFullAccess política de Amazon. marque la casilla de verificación de la política y, a continuación, elija Add permissions (Añadir permisos) para finalizar.

2. Ejecute el siguiente código en una celda de un cuaderno de Studio para llamar a la imagen de Amazon ECR de su contenedor de entrenamiento.

```
import boto3

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'tf-custom-container-test'
tag = ':latest'

region = boto3.session.Session().region_name

uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']:
    uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'

byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix,
 ecr_repository + tag)

byoc_image_uri
# This should return something like
# 111122223333.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-byoc-test:latest
```

3. Utilice lo `ecr_image` obtenido en el paso anterior para configurar un objeto estimador de SageMaker IA. El siguiente ejemplo de código configura un estimador de SageMaker IA con `byoc_image_uri` e inicia un trabajo de formación en una instancia de Amazon EC2.

   SageMaker Python SDK v1

   ```
   import sagemaker
   from sagemaker import get_execution_role
   from sagemaker.estimator import Estimator

   estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri,
                         role=get_execution_role(),
                         base_job_name='tf-custom-container-test-job',
                         instance_count=1,
                         instance_type='ml.g4dn.xlarge')

   #train your model
   estimator.fit()
   ```

   SageMaker Python SDK v2

   ```
   import sagemaker
   from sagemaker import get_execution_role
   from sagemaker.estimator import Estimator

   estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri,
                         role=get_execution_role(),
                         base_job_name='tf-custom-container-test-job',
                         instance_count=1,
                         instance_type='ml.g4dn.xlarge')

   #train your model
   estimator.fit()
   ```

4. Si desea implementar el modelo con su propio contenedor, consulte Adaptación del contenedor de inferencias propio. También puede usar un contenedor AWS marco que pueda implementar un modelo. TensorFlow Para implementar el modelo de ejemplo para leer dígitos escritos a mano, introduzca el siguiente script de ejemplo en el mismo bloc de notas que utilizó para entrenar el modelo en el subpaso anterior para obtener la imagen URIs (identificadores de recursos universales) necesaria para el despliegue e implementar el modelo.

```
import boto3
import sagemaker

#obtain image uris
from sagemaker import image_uris
container = image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-
west-2',version='2.11.0',
                    image_scope='inference',instance_type='ml.g4dn.xlarge')

#create the model entity, endpoint configuration and endpoint
predictor = estimator.deploy(1,instance_type='ml.g4dn.xlarge',image_uri=container)
```

Pruebe el modelo con un ejemplo de dígito manuscrito del conjunto de datos MNIST mediante el siguiente ejemplo de código.

```
#Retrieve an example test dataset to test
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from keras.datasets import mnist

# Load the MNIST dataset and split it into training and testing sets
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
# Select a random example from the training set
example_index = np.random.randint(0, x_train.shape[0])
example_image = x_train[example_index]
example_label = y_train[example_index]

# Print the label and show the image
print(f"Label: {example_label}")
plt.imshow(example_image, cmap='gray')
plt.show()
```

Convierta el dígito manuscrito de prueba en un formulario que TensorFlow pueda asimilar y hacer una predicción de prueba.

```
from sagemaker.serializers import JSONSerializer
data = {"instances": example_image.tolist()}
predictor.serializer=JSONSerializer() #update the predictor to use the
 JSONSerializer
predictor.predict(data) #make the prediction
```

Para ver un ejemplo completo que muestra cómo probar un contenedor personalizado localmente y subirlo a una imagen de Amazon ECR, consulte el cuaderno de ejemplo Building Your Own TensorFlow Container.

> **Tip**
>
> Para perfilar y depurar los trabajos de formación a fin de supervisar los problemas de utilización del sistema (como los cuellos de botella de la CPU y la infrautilización de la GPU) e identificar los problemas de formación (como el sobreajuste, el sobreentrenamiento, la explosión de los tensores y la desaparición de los gradientes), utilice Amazon Debugger. SageMaker Para obtener más información, consulte Uso del depurador con contenedores de entrenamiento personalizados.

Paso 6: Eliminar recursos

Para limpiar los recursos una vez que haya terminado con el ejemplo de inicio

1. Abra la consola de SageMaker IA, elija la instancia del bloc de notas, elija Actions y elija Stop. RunScriptNotebookInstance Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se detenga.
2. Cuando State (Estado) de la instancia cambie a Stopped (Detenida), elija Actions (Acciones), elija Delete (Eliminar) y, a continuación, elija Delete (Eliminar) en el cuadro de diálogo. Puede que transcurran unos minutos hasta que la instancia se elimine. La instancia del cuaderno desaparece de la tabla cuando se elimina.
3. Abra la consola de Amazon S3 y elimine el bucket que creó para almacenar los artefactos del modelo y los conjuntos de datos de entrenamiento.
4. Abra la consola de IAM y elimine el rol de IAM. Si ha creado políticas de permisos, puede eliminarlas también.

> **Note**
>
> El contenedor de Docker se cierra automáticamente después de que se haya ejecutado. No es necesario eliminarlo.

Blogs y casos prácticos

En los siguientes blogs se analizan casos prácticos sobre el uso de contenedores de formación personalizados en Amazon SageMaker AI.

- Por qué llevar tu propio contenedor a Amazon SageMaker AI y cómo hacerlo bien, Medium (20 de enero de 2023)

Adaptar el trabajo de entrenamiento para acceder a las imágenes de un registro privado de Docker

Puedes usar un registro de Docker privado en lugar de un Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para alojar tus imágenes para AI Training. SageMaker Las siguientes instrucciones le muestran cómo crear un registro de Docker, configurar su nube privada virtual (VPC) y el trabajo de formación, almacenar imágenes y SageMaker dar acceso a la IA a la imagen de entrenamiento en el registro de Docker privado. Estas instrucciones también le muestran cómo utilizar un registro de Docker que requiera autenticación para un trabajo de formación. SageMaker

Crear y almacenar imágenes en un registro privado de Docker

Cree un registro privado de Docker para almacenar las imágenes. Su registro debe:

- utilizar el protocolo Docker Registry HTTP API
- ser accesible desde la misma VPC especificada en el VpcConfigparámetro de la API. `CreateTrainingJob` Introdúzcala `VpcConfig` cuando cree su trabajo de entrenamiento.
- protegerse con un certificado TLS de una autoridad de certificación pública conocida.

Para obtener más información sobre la creación de un registro de Docker, consulte Implementar un servidor de registro.

Configure su VPC y SageMaker su trabajo de formación

SageMaker La IA utiliza una conexión de red dentro de la VPC para acceder a las imágenes del registro de Docker. Para utilizar las imágenes de su registro de Docker con fines de entrenamiento, debe poder acceder al registro desde una VPC de Amazon de su cuenta. Para obtener más información, consulte Utilizar un registro de Docker que requiera autenticación para el entrenamiento.

También debe configurar su trabajo de entrenamiento para conectarse a la misma VPC a la que tiene acceso su registro de Docker. Para obtener más información, consulte Configurar un trabajo de entrenamiento para Amazon VPC Access.

Crear un trabajo de entrenamiento con una imagen del registro privado de Docker

Para usar una imagen de su registro privado de Docker con fines de entrenamiento, utilice la siguiente guía para configurar su imagen, así como configurar y crear un trabajo de entrenamiento. Los ejemplos de código que aparecen a continuación utilizan el AWS SDK para Python (Boto3) cliente.

1. Cree un objeto de configuración de imagen de entrenamiento e introduzca `Vpc` en el campo `TrainingRepositoryAccessMode` de la siguiente manera.

```
training_image_config = {
    'TrainingRepositoryAccessMode': 'Vpc'
}
```

> **Note**
>
> Si su registro privado de Docker requiere autenticación, debe añadir un objeto `TrainingRepositoryAuthConfig` al objeto de configuración de la imagen de entrenamiento. También debe especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de una AWS Lambda función que proporcione credenciales de acceso a la SageMaker IA mediante el `TrainingRepositoryCredentialsProviderArn` campo del `TrainingRepositoryAuthConfig` objeto. Para obtener más información, consulte la estructura del código de ejemplo que se incluye a continuación.
>
> ```
> training_image_config = {
>    'TrainingRepositoryAccessMode': 'Vpc',
>    'TrainingRepositoryAuthConfig': {
>         'TrainingRepositoryCredentialsProviderArn':
>  'arn:aws:lambda:Region:Acct:function:FunctionName'
>    }
> }
> ```

Para obtener información acerca de cómo crear la función de Lambda para proporcionar autenticación, consulte Utilizar un registro de Docker que requiera autenticación para el entrenamiento.

2. Utilice un cliente Boto3 para crear un trabajo de entrenamiento y pase la configuración correcta a la API create_training_job. En las siguientes instrucciones se muestra cómo configurar los componentes y crear un trabajo de entrenamiento.

   a. Cree el objeto `AlgorithmSpecification` que desea pasar a `create_training_job`. Utilice el objeto de configuración de imagen de entrenamiento que creó en el paso anterior, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
algorithm_specification = {
   'TrainingImage': 'myteam.myorg.com/docker-local/my-training-image:<IMAGE-TAG>',
   'TrainingImageConfig': training_image_config,
   'TrainingInputMode': 'File'
}
```

> **Note**
>
> Para utilizar una versión fija de una imagen en lugar de una versión actualizada, consulte el resumen de la imagen en lugar de utilizar el nombre o la etiqueta.

   b. Especifique el nombre del puesto de entrenamiento y el rol que desea pasar a `create_training_job`, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
training_job_name = 'private-registry-job'
execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole'
```

   c. Especifique un grupo de seguridad y una subred para la configuración de VPC para su trabajo de entrenamiento. Su registro privado de Docker debe permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad que especifique, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
vpc_config = {
    'SecurityGroupIds': ['sg-0123456789abcdef0'],
    'Subnets': ['subnet-0123456789abcdef0','subnet-0123456789abcdef1']
}
```

> **Note**
>
> Si su subred no está en la misma VPC que su registro privado de Docker, debe configurar una conexión de red entre ambas. VPCs SeeConnect VPCs utilizando el peering de VPC para obtener más información.

d. Especifique la configuración de los recursos, incluidas las instancias de computación de machine learning y los volúmenes de almacenamiento, que se utilizarán para el entrenamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
resource_config = {
    'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
    'InstanceCount': 1,
    'VolumeSizeInGB': 10,
}
```

e. Especifique la configuración de los datos de entrada y salida, dónde se almacena el conjunto de datos de entrenamiento y dónde desea almacenar los artefactos del modelo, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
input_data_config = [
    {
        "ChannelName": "training",
        "DataSource":
        {
            "S3DataSource":
            {
                "S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3Uri": "s3://your-training-data-bucket/training-data-folder"
            }
        }
    }
]

output_data_config = {
    'S3OutputPath': 's3://your-output-data-bucket/model-folder'
}
```

f. Especifique el número máximo de segundos que puede ejecutar un trabajo de entrenamiento de modelos, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
stopping_condition = {
    'MaxRuntimeInSeconds': 1800
}
```

g. Por último, cree el trabajo de entrenamiento con los parámetros que especificó en los pasos anteriores, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
import boto3
sm = boto3.client('sagemaker')
try:
    resp = sm.create_training_job(
        TrainingJobName=training_job_name,
        AlgorithmSpecification=algorithm_specification,
        RoleArn=execution_role_arn,
        InputDataConfig=input_data_config,
        OutputDataConfig=output_data_config,
        ResourceConfig=resource_config,
        VpcConfig=vpc_config,
        StoppingCondition=stopping_condition
    )
except Exception as e:
    print(f'error calling CreateTrainingJob operation: {e}')
else:
    print(resp)
```

Utilice un estimador de SageMaker IA para realizar un trabajo de formación

También puedes usar un estimador del SDK de SageMaker Python para gestionar la configuración y la ejecución de tu trabajo de SageMaker entrenamiento. En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo configurar y ejecutar un estimador con imágenes de un registro privado de Docker.

1. Importe las bibliotecas y dependencias necesarias, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
```

```
session = sagemaker.Session()

role = sagemaker.get_execution_role()
```

2. Proporcione un identificador uniforme de recursos (URI) a su imagen de entrenamiento, grupos de seguridad y subredes para la configuración de VPC para su trabajo de entrenamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
image_uri = "myteam.myorg.com/docker-local/my-training-image:<IMAGE-TAG>"

security_groups = ["sg-0123456789abcdef0"]
subnets = ["subnet-0123456789abcdef0", "subnet-0123456789abcdef0"]
```

   Para obtener más información sobre `security_group_ids` y`subnets`, consulte la descripción del parámetro correspondiente en la sección Estimadores del SDK de SageMaker Python.

> **Note**
>
> SageMaker La IA utiliza una conexión de red dentro de la VPC para acceder a las imágenes del registro de Docker. Para utilizar las imágenes de su registro de Docker con fines de entrenamiento, debe poder acceder al registro desde una VPC de Amazon de su cuenta.

3. Si lo desea, si su registro de Docker requiere autenticación, también debe especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de AWS Lambda una función que proporcione credenciales SageMaker de acceso a la IA. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo especificar el ARN.

```
training_repository_credentials_provider_arn = "arn:aws:lambda:us-
west-2:1234567890:function:test"
```

   Para obtener más información sobre el uso de imágenes en un registro de Docker que requiera autenticación, consulte Uso de un registro de Docker que requiera autenticación con fines de entrenamiento, a continuación.

4. Use los ejemplos de código de los pasos anteriores para configurar un estimador, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
# The training repository access mode must be 'Vpc' for private docker registry jobs
training_repository_access_mode = "Vpc"
```

```
# Specify the instance type, instance count you want to use
instance_type="ml.m5.xlarge"
instance_count=1

# Specify the maximum number of seconds that a model training job can run
max_run_time = 1800

# Specify the output path for the model artifacts
output_path = "s3://your-output-bucket/your-output-path"

estimator = Estimator(
    image_uri=image_uri,
    role=role,
    subnets=subnets,
    security_group_ids=security_groups,
    training_repository_access_mode=training_repository_access_mode,

 training_repository_credentials_provider_arn=training_repository_credentials_provider_arn,
  # remove this line if auth is not needed
    instance_type=instance_type,
    instance_count=instance_count,
    output_path=output_path,
    max_run=max_run_time
)
```

5. Comience su trabajo de entrenamiento llamando a `estimator.fit` con el nombre del trabajo y la ruta de entrada como parámetros, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
input_path = "s3://your-input-bucket/your-input-path"
job_name = "your-job-name"

estimator.fit(
    inputs=input_path,
    job_name=job_name
)
```

Utilizar un registro de Docker que requiera autenticación para el entrenamiento

Si su registro de Docker requiere autenticación, debe crear una AWS Lambda función que proporcione credenciales de acceso a la IA. SageMaker A continuación, cree un trabajo de entrenamiento y proporcione el ARN de esta función de Lambda dentro de la API create_training_job. Por último, si lo desea, puede crear un punto de conexión de VPC de interfaz para que su VPC

pueda comunicarse con su función de Lambda sin enviar tráfico a través de Internet. En la siguiente guía se muestra cómo crear una función de Lambda, asignarle la función correcta y crear un punto de conexión de VPC de interfaz.

Crear la función de Lambda

Cree una AWS Lambda función que pase las credenciales de acceso a la SageMaker IA y devuelva una respuesta. En el siguiente ejemplo de código se crea el controlador de funciones de Lambda, de la siguiente manera.

```
def handler(event, context):
   response = {
      "Credentials": {"Username": "username", "Password": "password"}
   }
   return response
```

El tipo de autenticación utilizado para configurar el registro privado de Docker determina el contenido de la respuesta que devuelve la función de Lambda como se muestra a continuación.

- Si su registro privado de Docker utiliza la autenticación básica, la función de Lambda devolverá el nombre de usuario y la contraseña necesarios para autenticarse en el registro.
- Si su registro privado de Docker utiliza la autenticación por token de portador, el nombre de usuario y la contraseña se envían a su servidor de autorización, que luego devuelve un token de portador. Luego, este token se usa para autenticarse en su registro privado de Docker.

> **Note**
>
> Si tiene más de una función de Lambda para sus registros en la misma cuenta y el rol de ejecución es el mismo para sus trabajos de entrenamiento, los trabajos de entrenamiento para el registro uno tendrían acceso a las funciones de Lambda de los demás registros.

Conceda el permiso de rol correcto a la función de Lambda.

La IAMroleque utilices en la `create_training_job` API debe tener permiso para llamar a una AWS Lambda función. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo asociar una política de un rol de IAM para llamar a `myLambdaFunction`.

```
{
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*myLambdaFunction*"
    ]
}
```

Para obtener más información acerca de cómo editar la política de permisos de un rol, consulte Modificación de una política de permisos de rol (consola) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management.

> **Note**
>
> Un rol de IAM con una política AmazonSageMakerFullAccessgestionada adjunta tiene permiso para llamar a cualquier función de Lambda cuyo nombre SageMaker incluya «AI».

Crear un punto de conexión de VPC de la interfaz para Lambda

Si crea un punto de conexión de interfaz, su VPC de Amazon puede comunicarse con su función de Lambda sin enviar tráfico a través de Internet. Para obtener más información, consulte Configuración de puntos de conexión de VPC de interfaz para Lambda en la AWS Lambda Guía para desarrolladores.

Una vez creado el punto final de la interfaz, la SageMaker formación llamará a la función Lambda enviando una solicitud a través de la VPC a. `lambda.region.amazonaws.com` Si selecciona Enable DNS Name (Habilitar nombre de DNS) al crear el punto de conexión de la interfaz, Amazon Route 53 dirige la llamada al punto de conexión de la interfaz de Lambda. Si utiliza un proveedor de DNS diferente, debe asignar `lambda.region.amazonaws.com` al punto de conexión de la interfaz de Lambda.

Adapte su propio contenedor de inferencias para Amazon AI SageMaker

Si no puede usar ninguna de las imágenes incluidas en Imágenes de Docker de IA prediseñadas SageMaker Amazon SageMaker AI para su caso de uso, puede crear su propio contenedor de Docker y usarlo dentro de la SageMaker IA para el entrenamiento y la inferencia. Para ser compatible con la SageMaker IA, el contenedor debe tener las siguientes características:

- El contenedor debe tener un servidor web mostrado en el puerto `8080`.
- El contenedor debe aceptar solicitudes de `POST` dirigidas a los puntos de conexión de `/invocations` y en tiempo real `/ping`. Las solicitudes que envíe a estos puntos de conexión deben devolverse en un plazo de 60 segundos para respuestas regulares y 8 minutos para respuestas de transmisión y tener un tamaño máximo de 25 MB.

Para obtener más información y un ejemplo de cómo crear tu propio contenedor de Docker para el entrenamiento y la inferencia con SageMaker IA, consulta Cómo crear tu propio contenedor de algoritmos.

En la siguiente guía, se muestra cómo utilizar un `JupyterLab` espacio con Amazon SageMaker Studio Classic para adaptar un contenedor de inferencias para que funcione con el alojamiento de SageMaker IA. En el ejemplo se utiliza un servidor web NGINX, Gunicorn como interfaz de puerta de enlace de servidor web Python y Flask como marco de aplicación web. Puede utilizar diferentes aplicaciones para adaptar el contenedor siempre que cumpla los requisitos enumerados anteriormente. Para obtener más información sobre el uso de su propio código de inferencia, consulte Código de inferencia personalizado con los servicios de alojamiento.

Adaptación de su contenedor de inferencias

Siga los siguientes pasos para adaptar su propio contenedor de inferencias para que funcione con el alojamiento de SageMaker IA. El ejemplo que se muestra en los pasos siguientes utiliza un modelo de Reconocimiento de entidades nombradas (NER) anteriormente entrenado que utiliza la biblioteca de procesamiento de lenguaje natural (NLP) spaCy para `Python` y lo siguiente:

- Un Dockerfile para crear el contenedor que contiene el modelo de NER.
- Scripts de inferencia para servir al modelo de NER

Si adapta este ejemplo a su caso de uso, debe usar un Dockerfile y los scripts de inferencia necesarios para implementar y servir su modelo.

1. Crea JupyterLab espacio con Amazon SageMaker Studio Classic (opcional).

   Puede usar cualquier bloc de notas para ejecutar scripts y adaptar su contenedor de inferencias con alojamiento de SageMaker IA. En este ejemplo, se muestra cómo utilizar un JupyterLab espacio de Amazon SageMaker Studio Classic para lanzar una JupyterLab aplicación que incluye una imagen de SageMaker AI Distribution. Para obtener más información, consulte SageMaker JupyterLab.

2. Cargue un archivo Docker y scripts de inferencia.

   1. Cree una carpeta en el directorio principal. Si está utilizando JupyterLab, en la esquina superior izquierda, elija el icono de Nueva carpeta e introduzca un nombre de carpeta que contenga el Dockerfile. En este ejemplo, la carpeta se llama `docker_test_folder`.
   2. Cargue un archivo de texto Dockerfile a su nueva carpeta. A continuación se muestra un Dockerfile de ejemplo que crea un contenedor de Docker con un modelo de Reconocimiento de entidades nombradas (NER) previamente entrenado de spaCy, con las aplicaciones y variables de entorno necesarias para ejecutar el ejemplo:

```
FROM python:3.8

RUN apt-get -y update && apt-get install -y --no-install-recommends \
         wget \
         python3 \
         nginx \
         ca-certificates \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py && python3 get-pip.py && \
    pip install flask gevent gunicorn && \
        rm -rf /root/.cache

#pre-trained model package installation
RUN pip install spacy
RUN python -m spacy download en


# Set environment variables
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=TRUE
ENV PATH="/opt/program:${PATH}"

COPY NER /opt/program
WORKDIR /opt/program
```

      En el ejemplo de código anterior, la variable de entorno `PYTHONUNBUFFERED` evita que Python almacene en búfer el flujo de salida estándar, lo que permite una entrega más rápida de los registros al usuario. La variable de entorno `PYTHONDONTWRITEBYTECODE` impide que Python escriba archivos `.pyc` de código de bytes compilados, lo que no es necesario en

este caso de uso. La variable de entorno PATH se utiliza para identificar la ubicación de los programas `train` y `serve` cuando se invoca el contenedor.

3. Cree un nuevo directorio dentro de la nueva carpeta para que contengan los scripts que sirvan su modelo. En este ejemplo se utiliza un directorio llamado NER, que contiene los siguientes scripts necesarios para ejecutar este ejemplo:
   - `predictor.py`: un script de Python que contiene la lógica para cargar y realizar inferencias con el modelo.
   - `nginx.conf`: un script para configurar un servidor web.
   - `serve`: un script que inicia un servidor de inferencias.
   - `wsgi.py`: un script auxiliar para servir un modelo.

   > **Important**
   >
   > Si copia los scripts de inferencia en un cuaderno que termina en `.ipynb` y les cambia el nombre, es posible que el script contenga caracteres de formato que impidan que se implemente el punto de conexión. En su lugar, cree un archivo de texto y cámbiele el nombre.

4. Cargue un script para que su modelo esté disponible para inferencia. El siguiente es un script de ejemplo llamado `predictor.py` que utiliza Flask para proporcionar los puntos de conexión `/invocations` y `/ping`:

```
from flask import Flask
import flask
import spacy
import os
import json
import logging

#Load in model
nlp = spacy.load('en_core_web_sm')
#If you plan to use a your own model artifacts,
#your model artifacts should be stored in /opt/ml/model/


# The flask app for serving predictions
app = Flask(__name__)
@app.route('/ping', methods=['GET'])
def ping():
```

```
    # Check if the classifier was loaded correctly
    health = nlp is not None
    status = 200 if health else 404
    return flask.Response(response= '\n', status=status, mimetype='application/
json')


@app.route('/invocations', methods=['POST'])
def transformation():

    #Process input
    input_json = flask.request.get_json()
    resp = input_json['input']

    #NER
    doc = nlp(resp)
    entities = [(X.text, X.label_) for X in doc.ents]

    # Transform predictions to JSON
    result = {
        'output': entities
        }

    resultjson = json.dumps(result)
    return flask.Response(response=resultjson, status=200, mimetype='application/
json')
```

El punto de conexión `/ping` del ejemplo de script anterior devuelve un código de estado de `200` si el modelo se ha cargado correctamente y `404` si se ha cargado de forma incorrecta. El punto de conexión `/invocations` procesa una solicitud con formato en JSON, extrae el campo de entrada y utiliza el modelo NER para identificar y almacenar las entidades en las entidades variables. La aplicación Flask devuelve la respuesta que contiene estas entidades. Para obtener más información sobre estas solicitudes de estado obligatorias, consulte Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de estado (ping).

5. Cargue un script para iniciar un servidor de inferencias. En el siguiente ejemplo de script, se llama a `serve` usando Gunicorn como servidor de aplicaciones y Nginx como servidor web:

```
#!/usr/bin/env python

# This file implements the scoring service shell. You don't necessarily need to
 modify it for various
```

```
# algorithms. It starts nginx and gunicorn with the correct configurations and
 then simply waits until
# gunicorn exits.
#
# The flask server is specified to be the app object in wsgi.py
#
# We set the following parameters:
#
# Parameter                Environment Variable              Default Value
# ---------                --------------------              -------------
# number of workers        MODEL_SERVER_WORKERS              the number of CPU
 cores
# timeout                  MODEL_SERVER_TIMEOUT              60 seconds

import multiprocessing
import os
import signal
import subprocess
import sys

cpu_count = multiprocessing.cpu_count()

model_server_timeout = os.environ.get('MODEL_SERVER_TIMEOUT', 60)
model_server_workers = int(os.environ.get('MODEL_SERVER_WORKERS', cpu_count))

def sigterm_handler(nginx_pid, gunicorn_pid):
    try:
        os.kill(nginx_pid, signal.SIGQUIT)
    except OSError:
        pass
    try:
        os.kill(gunicorn_pid, signal.SIGTERM)
    except OSError:
        pass

    sys.exit(0)

def start_server():
    print('Starting the inference server with {}
 workers.'.format(model_server_workers))


    # link the log streams to stdout/err so they will be logged to the container
 logs
```

```
    subprocess.check_call(['ln', '-sf', '/dev/stdout', '/var/log/nginx/
access.log'])
    subprocess.check_call(['ln', '-sf', '/dev/stderr', '/var/log/nginx/
error.log'])

    nginx = subprocess.Popen(['nginx', '-c', '/opt/program/nginx.conf'])
    gunicorn = subprocess.Popen(['gunicorn',
                                 '--timeout', str(model_server_timeout),
                                 '-k', 'sync',
                                 '-b', 'unix:/tmp/gunicorn.sock',
                                 '-w', str(model_server_workers),
                                 'wsgi:app'])

    signal.signal(signal.SIGTERM, lambda a, b: sigterm_handler(nginx.pid,
 gunicorn.pid))

    # Exit the inference server upon exit of either subprocess
    pids = set([nginx.pid, gunicorn.pid])
    while True:
        pid, _ = os.wait()
        if pid in pids:
            break

    sigterm_handler(nginx.pid, gunicorn.pid)
    print('Inference server exiting')

# The main routine to invoke the start function.

if __name__ == '__main__':
    start_server()
```

En el ejemplo de script anterior, se define una función de controlador de señales `sigterm_handler`, que cierra los subprocesos Nginx y Gunicorn al recibir una señal `SIGTERM`. Una función `start_server` inicia el controlador de señales, inicia y supervisa los subprocesos Nginx y Gunicorn, y captura los flujos de registro.

6. Cargue un script para configurar su servidor web. El siguiente ejemplo de script llamado `nginx.conf`, configura un servidor web Nginx usando Gunicorn como servidor de aplicaciones para servir su modelo para inferencia:

```
worker_processes 1;
daemon off; # Prevent forking
```

```
pid /tmp/nginx.pid;
error_log /var/log/nginx/error.log;

events {
  # defaults
}

http {
  include /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  access_log /var/log/nginx/access.log combined;

  upstream gunicorn {
    server unix:/tmp/gunicorn.sock;
  }

  server {
    listen 8080 deferred;
    client_max_body_size 5m;

    keepalive_timeout 5;
    proxy_read_timeout 1200s;

    location ~ ^/(ping|invocations) {
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_redirect off;
      proxy_pass http://gunicorn;
    }

    location / {
      return 404 "{}";
    }
  }
}
```

El ejemplo de script anterior configura Nginx para ejecutarse en primer plano, establece la ubicación para capturar el `error_log` y define `upstream` como el sock socket del servidor Gunicorn. El servidor configura el bloque de servidores para que escuche en el puerto `8080`, y establece límites en el tamaño del cuerpo de la solicitud del cliente y los valores de tiempo de espera. El bloque de servidores reenvía las solicitudes que contienen las rutas `/ping` o `/`

`invocations` a `server http://gunicorn` de Gunicorn y devuelve un error `404` para las demás rutas.

7. Cargue cualquier otro script necesario para entregar el modelo. Este ejemplo necesita el siguiente script de ejemplo llamado `wsgi.py` para ayudar a Gunicorn a encontrar la aplicación:

```
import predictor as myapp

# This is just a simple wrapper for gunicorn to find your app.
# If you want to change the algorithm file, simply change "predictor" above to
 the
# new file.

app = myapp.app
```

Desde la carpeta `docker_test_folder`, la estructura de directorios debe contener un Dockerfile y la carpeta NER. La carpeta NER debe contener los archivos `nginx.conf`, `predictor.py`, `serve` y `wsgi.py` de la siguiente manera:

```
/docker_test_folder
|--Dockerfile
|--NER
|  |--nginx.conf
|  |--predictor.py
|  |--serve
|  |--wsgi.py
```

3. Cree su propio contenedor.

Desde la carpeta `docker_test_folder`, cree el contenedor de Docker. El siguiente comando de ejemplo creará el contenedor de Docker que está configurado en el Dockerfile:

```
! docker build -t byo-container-test .
```

El comando anterior creará un contenedor llamado `byo-container-test` en el directorio de trabajo actual. Para obtener más información sobre los parámetros de compilación de Docker, consulte Build arguments.

> **Note**
>
> Si aparece el siguiente mensaje de error que indica que Docker no encuentra el Dockerfile, asegúrese de que el Dockerfile tenga el nombre correcto y se haya guardado en el directorio.
>
> ```
> unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:
> lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder/Dockerfile: no such file
>  or directory
> ```
>
> Docker busca un archivo llamado específicamente Dockerfile sin ninguna extensión en el directorio actual. Si le ha asignado otro nombre, puede pasar el nombre de archivo manualmente con la marca -f. Por ejemplo, si has asignado un nombre a su Dockerfile como Dockerfile-text.txt, cree el contenedor de Docker con la marca `-f` seguida del archivo, de la siguiente manera:
>
> ```
> ! docker build -t byo-container-test -f Dockerfile-text.txt .
> ```

4. Envío de la imagen de Docker a un Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

En una celda del cuaderno, envíe la imagen de Docker a un ECR. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo se crea el contenedor localmente, se inicia sesión y se envía a un ECR:

```
%%sh
# Name of algo -> ECR
algorithm_name=sm-pretrained-spacy

#make serve executable
chmod +x NER/serve
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Region, defaults to us-west-2
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-east-1}
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
```

```
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null
 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
    aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/nullfi
# Get the login command from ECR and execute it directly
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --
password-stdin ${fullname}
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.

docker build  -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}

docker push ${fullname}
```

En el ejemplo anterior, se muestra cómo realizar los siguientes pasos necesarios para enviar el contenedor de Docker de ejemplo a un ECR:

a. Defina el nombre del algoritmo como `sm-pretrained-spacy`.

b. Haga que el archivo `serve` de la carpeta NER sea ejecutable.

c. Configure el Región de AWS.

d. Cree un ECR si no existe todavía.

e. Inicie sesión en el ECR.

f. Compilación del contenedor de Docker de forma local

g. Inserte la imagen de Docker en ECR.

5. Configure el cliente de SageMaker IA

Si desea utilizar los servicios de alojamiento de SageMaker IA para realizar inferencias, debe crear un modelo, crear una configuración de punto final y crear un punto final. Para obtener inferencias de su punto final, puede usar el cliente SageMaker AI boto3 Runtime para invocar su punto final. En el siguiente código se muestra cómo configurar tanto el cliente SageMaker AI como el cliente SageMaker Runtime mediante el cliente SageMaker AI boto3:

```
import boto3
from sagemaker import get_execution_role

sm_client = boto3.client(service_name='sagemaker')
```

```
runtime_sm_client = boto3.client(service_name='sagemaker-runtime')

account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity()['Account']
region = boto3.Session().region_name

#used to store model artifacts which SageMaker AI will extract to /opt/ml/model in
 the container,
#in this example case we will not be making use of S3 to store the model artifacts
#s3_bucket = '<S3Bucket>'

role = get_execution_role()
```

En el ejemplo de código anterior, no se usa el bucket de Amazon S3, sino que se inserta como comentario para mostrar la manera de almacenar los artefactos del modelo.

Si recibe un error de permiso tras la ejecución del ejemplo de código anterior, es posible que tenga que agregar permisos a su rol de IAM. Para más información acerca de los roles de IAM, consulte Gestor de SageMaker funciones de Amazon. Para obtener más información sobre cómo agregar permisos al rol actual, consulte AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AI.

6. Cree el modelo

   Si desea utilizar los servicios de alojamiento de SageMaker IA para realizar inferencias, debe crear un modelo en IA. SageMaker El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear el spaCy NER modelo dentro de la SageMaker IA:

```
from time import gmtime, strftime

model_name = 'spacy-nermodel-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
# MODEL S3 URL containing model atrifacts as either model.tar.gz or extracted
 artifacts.
# Here we are not
#model_url = 's3://{}/spacy/'.format(s3_bucket)

container = '{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/sm-pretrained-
spacy:latest'.format(account_id, region)
instance_type = 'ml.c5d.18xlarge'

print('Model name: ' + model_name)
#print('Model data Url: ' + model_url)
print('Container image: ' + container)
```

```
container = {
'Image': container
}

create_model_response = sm_client.create_model(
    ModelName = model_name,
    ExecutionRoleArn = role,
    Containers = [container])

print("Model Arn: " + create_model_response['ModelArn'])
```

En el ejemplo de código anterior, se muestra cómo definir una `model_url` con el `s3_bucket` si tuviera que utilizar el bucket de Amazon S3 de los comentarios del paso 5 y define el URI de ECR para la imagen del contenedor. En los ejemplos de código anteriores, se define `ml.c5d.18xlarge` como el tipo de instancia. También puede elegir un tipo de instancia diferente. Para obtener más información sobre los tipos de instancia disponibles, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2.

En el ejemplo de código anterior, la clave `Image` apunta al URI de la imagen del contenedor. La definición de `create_model_response` utiliza el `create_model method` para crear un modelo y devolver el nombre del modelo, el rol y una lista que contiene la información del contenedor.

A continuación, se muestra una salida de ejemplo del script anterior:

```
Model name: spacy-nermodel-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS
Model data Url: s3://spacy-sagemaker-us-east-1-bucket/spacy/
Container image: 123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sm-pretrained-
spacy:latest
Model Arn: arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model/spacy-nermodel-YYYY-MM-
DD-HH-MM-SS
```

7. a. Configuración y creación de un punto de conexión

   Para utilizar el alojamiento de SageMaker IA con fines de inferencia, también debe configurar y crear un punto final. SageMaker La IA utilizará este punto final para la inferencia. En el siguiente ejemplo de configuración, se muestra cómo generar y configurar un punto de conexión con el tipo de instancia y el nombre de modelo que ha definido anteriormente:

```
endpoint_config_name = 'spacy-ner-config' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
 gmtime())
print('Endpoint config name: ' + endpoint_config_name)

create_endpoint_config_response = sm_client.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName = endpoint_config_name,
    ProductionVariants=[{
        'InstanceType': instance_type,
        'InitialInstanceCount': 1,
        'InitialVariantWeight': 1,
        'ModelName': model_name,
        'VariantName': 'AllTraffic'}])

print("Endpoint config Arn: " +
 create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn'])
```

En el ejemplo de configuración anterior, `create_endpoint_config_response` asocia el `model_name` a un nombre de configuración de punto de conexión único `endpoint_config_name` que se crea con una marca de tiempo.

A continuación, se muestra una salida de ejemplo del script anterior:

```
Endpoint config name: spacy-ner-configYYYY-MM-DD-HH-MM-SS
Endpoint config Arn: arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:endpoint-config/
spacy-ner-config-MM-DD-HH-MM-SS
```

Para obtener más información sobre los errores de punto final, consulte ¿Por qué mi punto de enlace de Amazon SageMaker AI pasa a un estado de error cuando creo o actualizo un punto de enlace?

b. Cree un punto de conexión y espere a que el punto de conexión esté en servicio.

El siguiente ejemplo de código crea el punto de conexión con la configuración del ejemplo de configuración anterior e implementa el modelo:

```
%%time

import time

endpoint_name = 'spacy-ner-endpoint' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
print('Endpoint name: ' + endpoint_name)
```

```
create_endpoint_response = sm_client.create_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    EndpointConfigName=endpoint_config_name)
print('Endpoint Arn: ' + create_endpoint_response['EndpointArn'])

resp = sm_client.describe_endpoint(EndpointName=endpoint_name)
status = resp['EndpointStatus']
print("Endpoint Status: " + status)

print('Waiting for {} endpoint to be in service...'.format(endpoint_name))
waiter = sm_client.get_waiter('endpoint_in_service')
waiter.wait(EndpointName=endpoint_name)
```

En el ejemplo de código anterior, el método `create_endpoint` crea el punto de conexión con el nombre del punto de conexión generado en el ejemplo de código anterior e imprime el nombre de recurso de Amazon del punto de conexión. El método `describe_endpoint` devuelve información sobre el punto de conexión y su estado. Un camarero de SageMaker IA espera a que el punto final esté en servicio.

8. Pruebe el punto de conexión.

   Una vez que su punto de conexión esté en servicio, envíe una solicitud de invocación a su punto de conexión. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo enviar una solicitud de prueba a su punto de conexión:

```
import json
content_type = "application/json"
request_body = {"input": "This is a test with NER in America with \
    Amazon and Microsoft in Seattle, writing random stuff."}

#Serialize data for endpoint
#data = json.loads(json.dumps(request_body))
payload = json.dumps(request_body)

#Endpoint invocation
response = runtime_sm_client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType=content_type,
Body=payload)

#Parse results
```

```
result = json.loads(response['Body'].read().decode())['output']
result
```

En el ejemplo de código anterior, el método `json.dumps` serializa el `request_body` en una cadena con formato en JSON y la guarda en la carga útil de la variable. A continuación, el cliente SageMaker AI Runtime utiliza el método invocar punto final para enviar la carga útil a su punto final. El resultado contiene la respuesta del punto de conexión tras extraer el campo de salida.

El ejemplo de código anterior debe devolver la siguiente salida:

```
[['NER', 'ORG'],
 ['America', 'GPE'],
 ['Amazon', 'ORG'],
 ['Microsoft', 'ORG'],
 ['Seattle', 'GPE']]
```

9. Eliminación de su punto de conexión

Una vez que haya completado las invocaciones, elimine el punto de conexión para conservar los recursos. En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo eliminar un punto de conexión:

```
sm_client.delete_endpoint(EndpointName=endpoint_name)
sm_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)
sm_client.delete_model(ModelName=model_name)
```

Para ver un cuaderno completo que contenga el código de este ejemplo, consulte BYOC-Single-Model.

Creación de contenedores con sus propios algoritmos y modelos

Si ninguno de los contenedores de SageMaker IA existentes satisface tus necesidades y no tienes uno propio, es posible que tengas que crear un contenedor Docker nuevo. En las siguientes secciones, se muestra cómo crear contenedores de Docker con sus algoritmos de entrenamiento e inferencia para usarlos con la IA. SageMaker

Temas

- Contenedores con algoritmos de entrenamiento personalizados
- Contenedores con código de inferencia personalizado

Contenedores con algoritmos de entrenamiento personalizados

En esta sección se explica cómo Amazon SageMaker AI interactúa con un contenedor de Docker que ejecuta tu algoritmo de entrenamiento personalizado. Utilice esta información para escribir el código de entrenamiento y crear una imagen de Docker para los algoritmos de entrenamiento.

Temas

- Cómo gestiona Amazon SageMaker AI tu imagen de entrenamiento
- Cómo proporciona Amazon SageMaker AI la información de formación
- Ejecutar entrenamiento con EFA
- Cómo Amazon SageMaker AI señala el éxito y el fracaso de los algoritmos
- Cómo procesa Amazon SageMaker AI el resultado de la formación

Cómo gestiona Amazon SageMaker AI tu imagen de entrenamiento

Puede usar un script de punto de entrada personalizado para automatizar la infraestructura para entrenar en un entorno de producción. Si pasa el script de punto de entrada a su contenedor de Docker, también puede ejecutarlo como un script independiente sin tener que volver a crear las imágenes. SageMaker La IA procesa tu imagen de entrenamiento mediante un script de punto de entrada de un contenedor Docker.

En esta sección se muestra cómo usar un punto de entrada personalizado sin usar el kit de heramientas de entrenamiento. Si quieres usar un punto de entrada personalizado pero no estás familiarizado con la configuración manual de un contenedor de Docker, te recomendamos que utilices en su lugar la biblioteca del kit de herramientas de formación. SageMaker Para más información sobre cómo utilizar el Training Toolkit, consulte Adaptación del contenedor de entrenamiento propio.

De forma predeterminada, SageMaker AI busca un script llamado `train` dentro de tu contenedor. También puedes proporcionar manualmente tu propio punto de entrada personalizado mediante los `ContainerEntrypoint` parámetros `ContainerArguments` y de la AlgorithmSpecificationAPI.

Dispone de las dos opciones siguientes para configurar manualmente el contenedor de Docker para ejecutar la imagen.

- Usa la CreateTrainingJobAPI y un contenedor de Docker que contenga una instrucción de punto de entrada.

- Use la API `CreateTrainingJob` y transfiera su script de entrenamiento desde fuera de su contenedor de Docker.

Si pasa el script de entrenamiento desde fuera del contenedor de Docker, no tendrá que volver a crear el contenedor de Docker al actualizar el script. También puede usar varios scripts diferentes para que se ejecuten en el mismo contenedor.

El script de punto de entrada debe contener un código de entrenamiento para la imagen. Si utiliza el parámetro `source_dir` opcional dentro de un estimador, debería hacer referencia a la ruta relativa de Amazon S3 a la carpeta que contiene el script de punto de entrada. Puede hacer referencia a varios archivos mediante el parámetro `source_dir`. Si no usa `source_dir`, puede especificar el punto de entrada mediante el parámetro `entry_point`. Para ver un ejemplo de un script de punto de entrada personalizado que contiene un estimador, consulte Bring Your Own Model with AI Script Mode. SageMaker

SageMaker El entrenamiento de modelos de IA admite depósitos de directorio S3 Express One Zone de alto rendimiento como ubicación de entrada de datos para el modo archivo, el modo rápido y el modo canalizado. También puede utilizar buckets de directorio de S3 Express One Zone para almacenar su salida de entrenamiento. Para usar S3 Express One Zone, proporcione el URI de un bucket de directorio de S3 Express One Zone en lugar de un bucket de uso general de Amazon S3. Solo puede cifrar los datos de salida de SageMaker IA en depósitos de directorio con cifrado del lado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3). Actualmente, no se admite el cifrado con AWS KMS claves del lado del servidor (SSE-KMS) para almacenar los datos de salida de la IA en depósitos de directorio. SageMaker Para obtener más información, consulte S3 Express One Zone.

Ejecute un trabajo de entrenamiento con un script de punto de entrada agrupado en el contenedor de Docker

SageMaker La IA puede ejecutar un script de punto de entrada incluido en el contenedor de Docker.

- De forma predeterminada, Amazon SageMaker AI ejecuta el siguiente contenedor.

```
docker run image train
```

- SageMaker AI anula cualquier sentencia CMD predeterminada en un contenedor especificando el `train` argumento después del nombre de la imagen. En su contenedor de Dockerfile, use el formulario `exec` siguiente de la instrucción `ENTRYPOINT`.

```
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2", ...]
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo especificar una instrucción de punto de entrada de Python llamada `k-means-algorithm.py`.

```
ENTRYPOINT ["python", "k-means-algorithm.py"]
```

La forma `exec` de la instrucción `ENTRYPOINT` inicia el archivo ejecutable directamente, no como un elemento secundario de `/bin/sh`. Esto le permite recibir señales como `SIGTERM` y `SIGKILL` desde. SageMaker APIs Se aplican las siguientes condiciones al utilizar el SageMaker APIs.

- La `CreateTrainingJob`API tiene una condición de parada que indica a la SageMaker IA que detenga el entrenamiento del modelo después de un tiempo específico.
- A continuación se muestra la API `StopTrainingJob`. Esta API emite el equivalente de `docker stop`, con un comando de 2 minutos de tiempo de espera que detiene correctamente el contenedor especificado.

  ```
  docker stop -t 120
  ```

  El comando intenta detener el contenedor en ejecución enviando una señal `SIGTERM`. Tras el tiempo de espera de 2 minutos, la API envía los `SIGKILL` y detiene por la fuerza los contenedores. Si el contenedor gestiona `SIGTERM` correctamente y sale antes de los 120 segundos de haberla recibido, no se envía ningún `SIGKILL`.

  Si quieres acceder a los artefactos del modelo intermedio después de que la SageMaker IA detenga el entrenamiento, añade código para guardar los artefactos en tu `SIGTERM` controlador.

- Si tiene previsto utilizar dispositivos de GPU para la capacitación de modelos, asegúrese de que sus contenedores sean compatibles con `nvidia-docker`. Incluya solo el kit de herramientas de CUDA en los contenedores; no agrupe los controladores de NVIDIA con la imagen. Para obtener más información sobre `nvidia-docker`, consulte NVIDIA/nvidia-docker.
- No puedes usar el `tini` inicializador como script de punto de entrada en los contenedores de SageMaker IA porque se confunde con los argumentos y. `train` `serve`
- `/opt/ml`y todos los subdirectorios están reservados por entrenamiento. SageMaker AI crear la imagen de Docker de su algoritmo, asegúrese de no colocar ningún dato que requiera su algoritmo en este directorio. Porque si lo hace, es posible que los datos ya no estén visibles durante el entrenamiento.

Para agrupar sus scripts de shell o Python dentro de su imagen de Docker, o para proporcionar el script en un bucket de Amazon S3 o mediante la AWS Command Line Interface (CLI), continúe con la siguiente sección.

Agrupe su script de intérprete de comandos en un contenedor de Docker

Si quiere incluir un script de intérprete de comandos personalizado dentro de su imagen de Docker, siga estos pasos.

1. Copie el script de intérprete de comandos de su directorio de trabajo dentro de su contenedor de Docker. El siguiente fragmento de código copia un script de punto de entrada personalizado `custom_entrypoint.sh` del directorio de trabajo actual a un contenedor de Docker ubicado en `mydir`. En el siguiente ejemplo se presupone que la imagen de Docker base tiene Python instalado.

```
FROM <base-docker-image>:<tag>

# Copy custom entrypoint from current dir to /mydir on container
COPY ./custom_entrypoint.sh /mydir/
```

2. Cree e inserte un contenedor de Docker en el registro de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) siguiendo las instrucciones que se indican en Inserción de una imagen de Dockerr en la Guía del usuario de Amazon ECR.
3. Ejecute el siguiente AWS CLI comando para iniciar el trabajo de formación.

```
aws --region <your-region> sagemaker create-training-job \
--training-job-name <your-training-job-name> \
--role-arn <your-execution-role-arn> \
--algorithm-specification '{ \
    "TrainingInputMode": "File", \
    "TrainingImage": "<your-ecr-image>", \
    "ContainerEntrypoint": ["/bin/sh"], \
    "ContainerArguments": ["/mydir/custom_entrypoint.sh"]}' \
--output-data-config '{"S3OutputPath": "s3://custom-entrypoint-output-bucket/"}' \
--resource-config
 '{"VolumeSizeInGB":10,"InstanceCount":1,"InstanceType":"ml.m5.2xlarge"}' \
--stopping-condition '{"MaxRuntimeInSeconds": 180}'
```

Agrupe su script de Python en un contenedor de Docker

Para agrupar un script de Python personalizado dentro de su imagen de Docker, siga estos pasos.

1. Copie el script de Python de su directorio de trabajo dentro de su contenedor de Docker. El siguiente fragmento de código copia un script de punto de entrada personalizado `custom_entrypoint.py` del directorio de trabajo actual a un contenedor de Docker ubicado en `mydir`.

```
FROM <base-docker-image>:<tag>
# Copy custom entrypoint from current dir to /mydir on container
COPY ./custom_entrypoint.py /mydir/
```

2. Ejecute el AWS CLI comando siguiente para iniciar el trabajo de formación.

```
--algorithm-specification '{ \
    "TrainingInputMode": "File", \
    "TrainingImage": "<your-ecr-image>", \
    "ContainerEntrypoint": ["python"], \
    "ContainerArguments": ["/mydir/custom_entrypoint.py"]}' \
```

Ejecute un trabajo de entrenamiento con un script de punto de entrada fuera del contenedor de Docker

Puede usar su propio contenedor de Docker para el entrenamiento y pasar un script de punto de entrada desde fuera del contenedor de Docker. Estructurar el script de punto de entrada fuera del contenedor tiene algunas ventajas. Si actualiza el script de punto de entrada, no es necesario volver a crear el contenedor de Docker. También puede usar varios scripts diferentes para que se ejecuten en el mismo contenedor.

Especifique la ubicación del guion de entrenamiento mediante los `ContainerArguments` parámetros `ContainerEntrypoint` y de la AlgorithmSpecificationAPI. Estos puntos de entrada y argumentos se comportan de la misma manera que los puntos de entrada y los argumentos de Docker. Los valores de estos parámetros anulan los correspondientes `ENTRYPOINT` o `CMD` proporcionados como parte del contenedor de Docker.

Cuando pasa su script de punto de entrada personalizado a su contenedor de entrenamiento de Docker, las entradas que proporcione determinan el comportamiento del contenedor.

- Por ejemplo, si solo lo proporcionaContainerEntrypoint, la sintaxis de la solicitud mediante la CreateTrainingJob API es la siguiente.

```
{
    "AlgorithmSpecification": {
        "ContainerEntrypoint": ["string"],
        ...
        }
}
```

Luego, el backend SageMaker de entrenamiento ejecuta tu punto de entrada personalizado de la siguiente manera.

```
docker run --entrypoint <ContainerEntrypoint> image
```

> **Note**
>
> Si ContainerEntrypoint se proporciona, el backend de SageMaker entrenamiento ejecuta la imagen con el punto de entrada indicado y anula el valor predeterminado de la imagen. ENTRYPOINT

- Si solo lo proporcionaContainerArguments, SageMaker AI asume que el contenedor de Docker contiene un script de punto de entrada. La sintaxis de la solicitud mediante la API CreateTrainingJob es la siguiente.

```
{
    "AlgorithmSpecification": {
        "ContainerArguments": ["arg1", "arg2"],
        ...
    }
}
```

El backend SageMaker de entrenamiento ejecuta tu punto de entrada personalizado de la siguiente manera.

```
docker run image <ContainerArguments>
```

- Si proporciona ContainerEntrypoint y ContainerArguments, la sintaxis de la solicitud mediante la API CreateTrainingJob es la siguiente.

```
{
    "AlgorithmSpecification": {
        "ContainerEntrypoint": ["string"],
        "ContainerArguments": ["arg1", "arg2"],
        ...
    }
}
```

El backend SageMaker de entrenamiento ejecuta tu punto de entrada personalizado de la siguiente manera.

```
docker run --entrypoint <ContainerEntrypoint> image <ContainerArguments>
```

Puede usar cualquier fuente de `InputDataConfig` compatible en la API `CreateTrainingJob` para proporcionar un script de punto de entrada para ejecutar su imagen de entrenamiento.

Proporcionar el script de punto de entrada en un bucket de Amazon S3

Para proporcionar un script de punto de entrada personalizado mediante un bucket de S3, utilice el `S3DataSource` parámetro de la DataSourceAPI para especificar la ubicación del script. Si utiliza el parámetro `S3DataSource`, se requiere lo siguiente.

- InputModeDebe ser de ese tipo. `File`
- El S3 DataDistributionType debe serlo`FullyReplicated`.

En el siguiente ejemplo, se coloca un script denominado custom_entrypoint.sh en una ruta a un bucket de S3 `s3://<bucket-name>/<bucket prefix>/custom_entrypoint.sh`.

```
#!/bin/bash
echo "Running custom_entrypoint.sh"
echo "Hello you have provided the following arguments: " "$@"
```

A continuación, debe establecer la configuración del canal de datos de entrada para ejecutar un trabajo de entrenamiento. Puede hacerlo AWS CLI directamente o con un archivo JSON.

Configure el canal de datos de entrada utilizando AWS CLI un archivo JSON

Para configurar el canal de datos de entrada con un archivo JSON, AWS CLI utilícelo como se muestra en la siguiente estructura de código. Asegúrese de que todos los campos siguientes utilicen la sintaxis de solicitud definida en la CreateTrainingJobAPI.

```
// run-my-training-job.json
{
 "AlgorithmSpecification": {
        "ContainerEntrypoint": ["/bin/sh"],
        "ContainerArguments": ["/opt/ml/input/
data/<your_channel_name>/custom_entrypoint.sh"],
         ...
   },
  "InputDataConfig": [
    {
        "ChannelName": "<your_channel_name>",
        "DataSource": {
            "S3DataSource": {
                "S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
                "S3DataType": "S3Prefix",
                "S3Uri": "s3://<bucket-name>/<bucket_prefix>"
            }
        },
        "InputMode": "File",
    },
    ...]
}
```

A continuación, ejecute el AWS CLI comando para iniciar el trabajo de formación desde el archivo JSON de la siguiente manera.

```
aws sagemaker create-training-job --cli-input-json file://run-my-training-job.json
```

Configure el canal de datos de entrada utilizando AWS CLI directamente

Para configurar el canal de datos de entrada sin un archivo JSON, utilice la siguiente estructura AWS CLI de código.

```
aws --region <your-region> sagemaker create-training-job \
--training-job-name <your-training-job-name> \
```

```
--role-arn <your-execution-role-arn> \
--algorithm-specification '{ \
    "TrainingInputMode": "File", \
    "TrainingImage": "<your-ecr-image>", \
    "ContainerEntrypoint": ["/bin/sh"], \
    "ContainerArguments": ["/opt/ml/input/data/<your_channel_name>/
custom_entrypoint.sh"]}' \
--input-data-config '[{ \
    "ChannelName":"<your_channel_name>", \
    "DataSource":{ \
        "S3DataSource":{ \
            "S3DataType":"S3Prefix", \
            "S3Uri":"s3://<bucket-name>/<bucket_prefix>", \
            "S3DataDistributionType":"FullyReplicated"}}}]' \
--output-data-config '{"S3OutputPath": "s3://custom-entrypoint-output-bucket/"}' \
--resource-config
 '{"VolumeSizeInGB":10,"InstanceCount":1,"InstanceType":"ml.m5.2xlarge"}' \
--stopping-condition '{"MaxRuntimeInSeconds": 180}'
```

Cómo proporciona Amazon SageMaker AI la información de formación

En esta sección, se explica cómo la SageMaker IA hace que la información de entrenamiento, como los datos de entrenamiento, los hiperparámetros y otra información de configuración, esté disponible en su contenedor de Docker.

Cuando envías una `CreateTrainingJob`solicitud a SageMaker AI para iniciar el entrenamiento con modelos, especificas la ruta de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) de la imagen de Docker que contiene el algoritmo de entrenamiento. También especificas la ubicación de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en la que se almacenan los datos de entrenamiento y los parámetros específicos del algoritmo. SageMaker La IA pone esta información a disposición del contenedor de Docker para que tu algoritmo de entrenamiento pueda utilizarla. Esta sección explica cómo hacemos que esta información esté disponible para su contenedor de Docker. Para obtener información sobre un trabajo de entrenamiento, consulte `CreateTrainingJob`. Para obtener más información sobre la forma en que los contenedores de SageMaker IA organizan la información, consulteSageMaker Kits de herramientas de formación e inferencia.

Temas

- Hiperparámetros
- Variables de entorno
- Configuración de datos de entrada

- Datos de capacitación
- Configuración de entrenamiento distribuido

Hiperparámetros

SageMaker La IA hace que los hiperparámetros de una `CreateTrainingJob` solicitud estén disponibles en el contenedor Docker del `/opt/ml/input/config/hyperparameters.json` archivo.

A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de hiperparámetros `hyperparameters.json` para especificar los hiperparámetros `num_round` y los `eta` hiperparámetros de la operación. `CreateTrainingJob` XGBoost

```
{
    "num_round": "128",
    "eta": "0.001"
}
```

Para obtener una lista completa de los hiperparámetros que se pueden utilizar para el XGBoost algoritmo integrado de SageMaker IA, consulte Hiperparámetros. XGBoost

Los hiperparámetros que puede ajustar dependen del algoritmo que esté entrenando. Para ver una lista de los hiperparámetros disponibles para un algoritmo integrado de SageMaker IA, búsquelos en la sección Hiperparámetros, en el enlace del algoritmo, en Use Amazon SageMaker AI Builted Algorithms or Pre-Training Models.

Variables de entorno

SageMaker La IA establece las siguientes variables de entorno en su contenedor:

- TRAINING_JOB_NAME: se especifica en el parámetro `TrainingJobName` de la solicitud `CreateTrainingJob`.
- TRAINING_JOB_ARN: es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del trabajo de entrenamiento devuelto como `TrainingJobArn` en la respuesta `CreateTrainingJob`.
- Todas las variables de entorno especificadas en el parámetro Environment de la solicitud `CreateTrainingJob`.

Configuración de datos de entrada

SageMaker La IA hace que la información del canal de datos del `InputDataConfig` parámetro de tu `CreateTrainingJob` solicitud esté disponible en el `/opt/ml/input/config/inputdataconfig.json` archivo de tu contenedor de Docker.

Por ejemplo, supongamos que especificas tres canales de datos (`train`, `evaluation`, y`validation`) en tu solicitud. SageMaker AI proporciona el siguiente JSON:

```
{
  "train" : {"ContentType":  "trainingContentType",
             "TrainingInputMode": "File",
             "S3DistributionType": "FullyReplicated",
             "RecordWrapperType": "None"},
  "evaluation" : {"ContentType":  "evalContentType",
                  "TrainingInputMode": "File",
                  "S3DistributionType": "FullyReplicated",
                  "RecordWrapperType": "None"},
  "validation" : {"TrainingInputMode": "File",
                  "S3DistributionType": "FullyReplicated",
                  "RecordWrapperType": "None"}
}
```

> **Note**
>
> SageMaker La IA solo proporciona al contenedor información relevante sobre cada canal de datos (por ejemplo, el nombre del canal y el tipo de contenido), como se muestra en el ejemplo anterior. `S3DistributionType`se configurará como `FullyReplicated` si especificara EFS o FSx Lustre como fuentes de datos de entrada.

Datos de capacitación

El parámetro `TrainingInputMode` en la `AlgorithmSpecification` de la solicitud `CreateTrainingJob` especifica cómo se pone a disposición del contenedor el conjunto de datos de entrenamiento. Están disponibles los siguientes modos de entrada.

- Modo **`File`**

Si usa el `File` modo como `TrainingInputMode` valor, SageMaker AI establece los siguientes parámetros en su contenedor.

- El parámetro `TrainingInputMode` se escribe en `inputdataconfig.json` como “File”.
- Su directorio de canales de datos e escribe en `/opt/ml/input/data/`*`channel_name`*.

Si utilizas el `File` modo, SageMaker AI crea un directorio para cada canal. Por ejemplo, si tienes tres canales con el nombre `trainingvalidation`, `ytesting`, SageMaker AI crea los tres directorios siguientes en tu contenedor de Docker:

- `/opt/ml/input/data/training`
- `/opt/ml/input/data/validation`
- `/opt/ml/input/data/testing`

El modo `File` también admite los siguientes orígenes de datos:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon FSx para Lustre

> **Note**
>
> Los canales que utilizan fuentes de datos del sistema de archivos, como Amazon EFS y Amazon, FSx deben usar `File` el modo. En este caso, la ruta del directorio proporcionada en el canal se monta en`/opt/ml/input/data/`*`channel_name`*.

- Modo **`FastFile`**

  Si utilizas el `FastFile` modo como tuyo`TrainingInputNodeParameter`, SageMaker AI establece los siguientes parámetros en tu contenedor.

  - Al igual que en modo `File`, en el modo `FastFile`, el parámetro `TrainingInputMode` se escribe en `inputdataconfig.json` como “File”.
  - Su directorio de canales de datos e escribe en `/opt/ml/input/data/`*`channel_name`*.

  El modo `FastFile` admite los siguientes orígenes de datos:

  - Amazon S3

  Si utiliza el modo `FastFile`, el directorio de canales se monta con permiso de solo lectura.

Históricamente, el modo `File` precedía al modo `FastFile`. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, los algoritmos que admiten el modo `File` también pueden funcionar sin problemas con el modo `FastFile` siempre que el parámetro `TrainingInputMode` esté configurado en `File` en `inputdataconfig.json`..

> **Note**
>
> Los canales que utilizan el modo `FastFile` deben utilizar un `S3DataType` “S3Prefix”.
> El modo `FastFile` presenta una vista de carpetas que utiliza la barra diagonal (`/`) como delimitador para agrupar los objetos de Amazon S3 en carpetas. Los prefijos `S3Uri` no deben corresponder a un nombre de carpeta parcial. Por ejemplo, si un conjunto de datos de Amazon S3 contiene `s3://amzn-s3-demo-bucket/train-01/data.csv`, ni `s3://amzn-s3-demo-bucket/train` ni `s3://amzn-s3-demo-bucket/train-01` están permitidos como prefijos `S3Uri`.
> Se recomienda usar una barra diagonal final para definir el canal correspondiente a una carpeta. Por ejemplo, el canal `s3://amzn-s3-demo-bucket/train-01/` para la carpeta `train-01`. Sin la barra diagonal final, el canal sería ambiguo si existiera otra carpeta `s3://amzn-s3-demo-bucket/train-011/` o archivo `s3://amzn-s3-demo-bucket/train-01.txt/`.

- Modo **`Pipe`**
  - Parámetro `TrainingInputMode` escrito en `inputdataconfig.json`: “Pipe”
  - Directorio de canales de datos en el contenedor de Docker: `/opt/ml/input/data/`*`channel_name_epoch_number`*
  - Fuentes de datos compatibles: Amazon S3

  Debe leer desde una canalización independiente para cada canal. Por ejemplo, si dispone de tres canales denominados `training`, `validation` y `testing`, tienes que realizar la lectura desde las siguientes canalizaciones:

  - `/opt/ml/input/data/training_0, /opt/ml/input/data/training_1, ...`
  - `/opt/ml/input/data/validation_0, /opt/ml/input/data/validation_1, ...`
  - `/opt/ml/input/data/testing_0, /opt/ml/input/data/testing_1, ...`

  Lea las canalizaciones de forma secuencial. Por ejemplo, si dispone de un canal denominado `training`, lea las canalizaciones en este orden:

1. Ábrelo `/opt/ml/input/data/training_0` en modo lectura y léelo hasta end-of-file (EOF) o, si has terminado con la primera época, cierra el archivo canalizado antes de tiempo.
2. Después de cerrar el primer archivo de canalización, busque `/opt/ml/input/data/training_1` y léalo hasta que haya completado la segunda fecha de inicio y así sucesivamente.

Si el archivo de una fecha de inicio determinada no existe aún, es posible que tenga que volver a intentarlo con el código hasta que se cree la canalización. No hay restricción de secuenciación entre tipos de canales. Por ejemplo, puede leer varias fechas de inicio para el canal `training`, por ejemplo, y solo comenzar a leer el canal `validation` cuando esté preparado. También puede leerlos simultáneamente si su algoritmo lo requiere.

Para ver un ejemplo de una libreta de Jupyter que muestra cómo usar el modo Pipe al traer su propio contenedor, consulte Bring your own Pipe-mode algorithm to Amazon AI. SageMaker

SageMaker El entrenamiento con modelos de IA admite depósitos de directorio S3 Express One Zone de alto rendimiento como ubicación de entrada de datos para el modo archivo, el modo rápido y el modo canalizado. Para utilizar S3 Express One Zone, introduzca la ubicación del bucket del directorio de S3 Express One Zone en lugar de un bucket de uso general de Amazon S3. Proporcione el ARN del rol de IAM con la política pertinente de permisos y control de acceso. Consulte AmazonSageMakerFullAccesspolicy para obtener más información. Solo puede cifrar los datos de salida de SageMaker IA en depósitos de directorio con cifrado del lado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3). Actualmente, no se admite el cifrado con AWS KMS claves del lado del servidor (SSE-KMS) para almacenar los datos de salida de la IA en depósitos de directorio. SageMaker Para obtener más información, consulte S3 Express One Zone.

Configuración de entrenamiento distribuido

Si realiza un entrenamiento distribuido con varios contenedores, la SageMaker IA pone a disposición del archivo la información sobre todos los contenedores. `/opt/ml/input/config/resourceconfig.json`

Para permitir la comunicación entre contenedores, este archivo JSON contiene información de todos los contenedores. SageMaker AI hace que este archivo esté disponible tanto `File` para los algoritmos de `Pipe` modo como para los algoritmos. El archivo proporciona la siguiente información:

- `current_host`: el nombre del contenedor actual en la red del contenedor. Por ejemplo, `algo-1`. Los valores de host pueden cambiar en cualquier momento. No escriba código con valores específicos para esta variable.
- `hosts`: la lista de nombres de todos los contenedores en la red de contenedores ordenada lexicográficamente. Por ejemplo, `["algo-1", "algo-2", "algo-3"]` para un clúster de tres nodos. Los contenedores pueden utilizar estos nombres para dirigirse a otros contenedores en la red de contenedores. Los valores de host pueden cambiar en cualquier momento. No escriba código con valores específicos para estas variables.
- `network_interface_name`: el nombre de la interfaz de red que se expone al contenedor. Por ejemplo, los contenedores que ejecuten Message Passing Interface (MPI) pueden usar esta información para establecer el nombre de la interfaz de red.
- No utilice la información en `/etc/hostname` o `/etc/hosts` porque puede ser inexacta.
- La información del nombre de host podría no estar disponible de inmediato en el contenedor de algoritmos. Recomendamos agregar una política de reintentos en las operaciones de resolución de nombres de host a medida que los nodos estén disponibles en el clúster.

A continuación se muestra un archivo de ejemplo en el nodo 1 en un clúster de tres nodos:

```
{
    "current_host": "algo-1",
    "hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"],
    "network_interface_name":"eth1"
}
```

Ejecutar entrenamiento con EFA

SageMaker La IA proporciona integración con los dispositivos EFA para acelerar las aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC) y aprendizaje automático. Esta integración le permite aprovechar un dispositivo EFA al ejecutar sus tareas de entrenamiento distribuidas. Puede añadir la integración de EFA a un contenedor Docker existente que incorpore a AI. SageMaker La siguiente información describe cómo configurar su propio contenedor para utilizar un dispositivo EFA en sus trabajos de entrenamiento distribuidos.

Requisitos previos

El contenedor debe cumplir con la especificación del contenedor SageMaker de formación.

Instale EFA y los paquetes obligatorios.

Su contenedor debe descargar e instalar el software EFA. Esto permite que el contenedor reconozca el dispositivo EFA y proporciona versiones compatibles de Libfabric y Open MPI.

Todas las herramientas, como MPI y NCCL, deben instalarse y gestionarse dentro del contenedor para poder utilizarlas como parte de su trabajo de entrenamiento en materia de EFA. Para obtener una lista de todas las versiones de EFA disponibles, consulte Verificar el instalador de EFA mediante una suma de comprobación. En el siguiente ejemplo se muestra cómo modificar el Dockerfile de un contenedor compatible con EFA para instalar EFA, MPI, OFI, NCCL y NCCL-TEST.

> **Note**
>
> Si lo usa PyTorch con EFA en su contenedor, la versión NCCL del contenedor debe coincidir con la versión NCCL de su instalación. PyTorch Para comprobar la versión de la PyTorch NCCL, utilice el siguiente comando:
>
> ```
> torch.cuda.nccl.version()
> ```

```
ARG OPEN_MPI_PATH=/opt/amazon/openmpi/
ENV NCCL_VERSION=2.7.8
ENV EFA_VERSION=1.30.0
ENV BRANCH_OFI=1.1.1

#################################################
## EFA and MPI SETUP
RUN cd $HOME \
  && curl -O https://s3-us-west-2.amazonaws.com/aws-efa-installer/aws-efa-installer-
${EFA_VERSION}.tar.gz \
  && tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
  && cd aws-efa-installer \
  && ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \

ENV PATH="$OPEN_MPI_PATH/bin:$PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH="$OPEN_MPI_PATH/lib/:$LD_LIBRARY_PATH"

#################################################
## NCCL, OFI, NCCL-TEST SETUP
RUN cd $HOME \
  && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
```

```
  && cd nccl \
  && make -j64 src.build BUILDDIR=/usr/local

RUN apt-get update && apt-get install -y autoconf
RUN cd $HOME \
  && git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
  && cd aws-ofi-nccl \
  && ./autogen.sh \
  && ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
       --with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
       --with-cuda=/usr/local/cuda \
       --with-nccl=/usr/local --prefix=/usr/local \
  && make && make install

RUN cd $HOME \
  && git clone https://github.com/NVIDIA/nccl-tests \
  && cd nccl-tests \
  && make MPI=1 MPI_HOME=/opt/amazon/openmpi CUDA_HOME=/usr/local/cuda NCCL_HOME=/usr/
local
```

Consideraciones al crear el contenedor

El dispositivo EFA se monta en el contenedor como `/dev/infiniband/uverbs0` según se indica en la lista de dispositivos accesibles al contenedor. En las instancias P4d, el contenedor tiene acceso a 4 dispositivos EFA. Los dispositivos EFA se encuentran en la lista de dispositivos a los que puede acceder el contenedor de la siguiente manera:

- `/dev/infiniband/uverbs0`
- `/dev/infiniband/uverbs1`
- `/dev/infiniband/uverbs2`
- `/dev/infiniband/uverbs3`

Para obtener información sobre el nombre de host, los nombres de host del mismo nivel y la interfaz de red (para MPI) en el archivo `resourceconfig.json` que se proporciona a cada instancia de contenedor, consulte Configuración de entrenamiento distribuido. El contenedor gestiona el tráfico TCP normal entre pares a través de las interfaces de red elásticas (ENI) predeterminadas, mientras que gestiona el tráfico OFI (derivación del núcleo) a través del dispositivo EFA.

Comprobar que el dispositivo EFA sea reconocido

Para comprobar que se reconozca el dispositivo EFA, ejecute el siguiente comando desde su contenedor.

```
/opt/amazon/efa/bin/fi_info -p efa
```

El resultado debería tener un aspecto similar al siguiente.

```
provider: efa
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
    domain: efa_0-rdm
    version: 2.0
    type: FI_EP_RDM
    protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
    domain: efa_0-dgrm
    version: 2.0
    type: FI_EP_DGRAM
    protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa;ofi_rxd
    fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
    domain: efa_0-dgrm
    version: 1.0
    type: FI_EP_RDM
    protocol: FI_PROTO_RXD
```

Ejecutar un trabajo de entrenamiento con EFA

Una vez que haya creado un contenedor compatible con la EFA, puede realizar un trabajo de formación con la EFA utilizando un estimador de SageMaker IA del mismo modo que lo haría con cualquier otra imagen de Docker. Para obtener más información sobre cómo registrar su contenedor y usarlo para el entrenamiento, consulte Adaptación de un contenedor de entrenamiento propio.

Cómo Amazon SageMaker AI señala el éxito y el fracaso de los algoritmos

Un algoritmo de capacitación indica que se ha realizado la operación de forma correcta o que se han producido errores mediante el código de salida de su proceso.

Una ejecución de capacitación correcta debe salir con un código de salida de 0 y una ejecución de capacitación incorrecta debe salir con un código de salida que no sea cero. Se convertirán en

`Completed` y `Failed` en el `TrainingJobStatus` devuelto por `DescribeTrainingJob`. Esta convención del código de salida es estándar y se implementa fácilmente en todos los idiomas. Por ejemplo, en Python, puede utilizar `sys.exit(1)` para señalar una salida de error y realizar la ejecución simplemente al final de la rutina principal provocará que Python salga con el código 0.

En caso de error, el algoritmo puede escribir una descripción del error en el archivo de errores. Consulte la sección siguiente para obtener más detalles.

Cómo procesa Amazon SageMaker AI el resultado de la formación

Puesto que su algoritmo se ejecuta en un contenedor, genera la salida incluyendo el estado del modelo y el trabajo de capacitación, y los artefactos de salida. Su algoritmo debe escribir esta información en los siguientes archivos, que se encuentran en el directorio `/output` del contenedor. Amazon SageMaker AI procesa la información contenida en este directorio de la siguiente manera:

- `/opt/ml/model`— Su algoritmo debería escribir todos los artefactos finales del modelo en este directorio. SageMaker AI copia estos datos como un único objeto en formato tar comprimido en la ubicación S3 que especificó en la `CreateTrainingJob` solicitud. Si varios contenedores de un mismo trabajo de formación escriben en este directorio, deben asegurarse de que no haya ningún conflicto entre `file/directory` nombres. SageMaker AI agrega el resultado en un archivo TAR y lo carga en S3 al final del trabajo de capacitación.
- `/opt/ml/output/data`— Su algoritmo debería escribir en este directorio los artefactos que desee almacenar, además del modelo final. SageMaker AI copia estos datos como un único objeto en formato tar comprimido en la ubicación S3 que especificó en la `CreateTrainingJob` solicitud. Si varios contenedores de un mismo trabajo de formación escriben en este directorio, deben asegurarse de que no haya ningún conflicto entre `file/directory` nombres. SageMaker AI agrega el resultado en un archivo TAR y lo carga en S3 al final del trabajo de capacitación.
- `/opt/ml/output/failure`: si se produce un error en la entrenamiento, después de que toda la salida del algoritmo (por ejemplo, registro) se complete, el algoritmo debe escribir la descripción de errores en este archivo. Como `DescribeTrainingJob` respuesta, SageMaker AI devuelve los primeros 1024 caracteres de este archivo como. `FailureReason`

Puede especificar un bucket de uso general de S3 o de directorios de S3 para almacenar la salida de entrenamiento. Los buckets de directorio utilizan únicamente la clase de almacenamiento de Amazon S3 Express One Zone, que está diseñada para cargas de trabajo o aplicaciones fundamentales para el rendimiento que requieren una latencia uniforme en milisegundos de un solo dígito. Elija el tipo de bucket que mejor se adapte a sus requisitos de rendimiento y aplicación. Para obtener más

información sobre los buckets de directorios de S3, consulte Descripción general de los buckets de directorio en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

> **Note**
>
> Solo puede cifrar los datos de salida de SageMaker IA en depósitos de directorio de S3 con cifrado del lado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3). Actualmente, no se admite el cifrado con AWS KMS claves del lado del servidor (SSE-KMS) para almacenar los datos de salida de la IA en depósitos de directorio. SageMaker

Contenedores con código de inferencia personalizado

Puede utilizar Amazon SageMaker AI para interactuar con contenedores de Docker y ejecutar código de inferencia propio de una de las dos formas siguientes:

- Si desea utilizar código de inferencia propio con un punto de conexión persistente para obtener una predicción a la vez, utilice servicios de alojamiento de SageMaker AI.
- Si desea utilizar código de inferencia propio para obtener predicciones para todo el conjunto de datos, utilice la transformación por lotes de SageMaker.

Temas

- Código de inferencia personalizado con los servicios de alojamiento
- Código de inferencia personalizado con la transformación por lotes

Código de inferencia personalizado con los servicios de alojamiento

En esta sección se explica cómo Amazon SageMaker AI interactúa con un contenedor de Docker que ejecuta su propio código de inferencia para los servicios de alojamiento. Utilice esta información para escribir el código de inferencia y crear una imagen de Docker.

Temas

- Cómo ejecuta la SageMaker IA su imagen de inferencia
- Cómo carga la SageMaker IA los artefactos de tus modelos
- Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia
- Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de estado (ping)

- Container Contract to Support Bidirectional Streaming Capabilities
- Utilice un registro privado de Docker para contenedores de inferencia en tiempo real

Cómo ejecuta la SageMaker IA su imagen de inferencia

Para configurar un contenedor para que se inicie como un archivo ejecutable, utilice una instrucción `ENTRYPOINT` en un Dockerfile. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Para la inferencia de modelos, la SageMaker IA ejecuta el contenedor de la siguiente manera:

  ```
  docker run image serve
  ```

  SageMaker La IA anula `CMD` las sentencias predeterminadas de un contenedor especificando el `serve` argumento después del nombre de la imagen. El argumento `serve` anula los argumentos que proporciona con el comando `CMD` en el Dockerfile.

- SageMaker La IA espera que todos los contenedores se ejecuten con usuarios root. Cree su contenedor de modo que solo utilice usuarios raíz. Cuando la SageMaker IA ejecuta tu contenedor, los usuarios que no tienen acceso desde la raíz pueden provocar problemas de permisos.

- Le recomendamos que utilice la forma `exec` de la instrucción `ENTRYPOINT`:

  ```
  ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]
  ```

  Por ejemplo:

  ```
  ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]
  ```

  La forma `exec` de la instrucción `ENTRYPOINT` inicia el archivo ejecutable directamente, no como un elemento secundario de `/bin/sh`. Esto le permite recibir señales como `SIGTERM` y `SIGKILL` desde las operaciones de la SageMaker API, lo cual es un requisito.

  Por ejemplo, cuando utilizas la `CreateEndpoint`API para crear un punto final, la SageMaker IA proporciona el número de instancias de procesamiento de aprendizaje automático que requiere

la configuración del punto final, que especificas en la solicitud. SageMaker La IA ejecuta el contenedor de Docker en esas instancias.

Si reduces el número de instancias que respaldan el punto final (mediante una llamada a la `UpdateEndpointWeightsAndCapacities`API), la SageMaker IA ejecuta un comando para detener el contenedor de Docker en las instancias que se van a terminar. El comando envía la señal `SIGTERM` y, a continuación, envía la señal `SIGKILL` 30 segundos más tarde.

Si actualizas el punto final (mediante una llamada a la `UpdateEndpoint`API), la SageMaker IA lanza otro conjunto de instancias informáticas de aprendizaje automático y ejecuta los contenedores de Docker que contienen tu código de inferencia. A continuación se ejecuta un comando para detener los contenedores de Docker anteriores. Para detener un contenedor de Docker, el comando envía la señal `SIGTERM` y, a continuación, envía la señal `SIGKILL` 30 segundos más tarde.

- SageMaker AI usa la definición de contenedor que proporcionaste en tu `CreateModel`solicitud para establecer las variables de entorno y el nombre de host DNS del contenedor de la siguiente manera:

  - Establece las variables de entorno mediante el `ContainerDefinition.Environment` string-to-string mapa.
  - Establece el nombre de host de DNS mediante `ContainerDefinition.ContainerHostname`.

- Si tiene previsto utilizar los dispositivos GPU para inferencias de modelos (especificando instancias de computación de ML basadas en GPU en su solicitud `CreateEndpointConfig`), asegúrese de que los contenedores son compatibles con `nvidia-docker`. No cree un paquete con controladores de NVIDIA con la imagen. Para obtener más información sobre `nvidia-docker`, consulte NVIDIA/nvidia-docker.

- No puedes usar el `tini` inicializador como punto de entrada en los contenedores de SageMaker IA porque los argumentos `train` y `serve` lo confunden.

Cómo carga la SageMaker IA los artefactos de tus modelos

En su solicitud de `CreateModel`API, puede utilizar el `S3DataSource` parámetro `ModelDataUrl` o para identificar la ubicación S3 en la que se almacenan los artefactos del modelo. SageMaker La IA copia los artefactos del modelo de la ubicación de S3 al `/opt/ml/model` directorio para utilizarlos en el código de inferencia. Su contenedor tiene acceso de solo lectura a `/opt/ml/model`. No escriba en este directorio.

La `ModelDataUrl` debe apuntar a un archivo tar.gz. De lo contrario, SageMaker AI no descargará el archivo.

Si ha entrenado su modelo en SageMaker IA, los artefactos del modelo se guardan como un único archivo tar comprimido en Amazon S3. Si ha entrenado su modelo fuera de la SageMaker IA, debe crear este único archivo tar comprimido y guardarlo en una ubicación S3. SageMaker AI descomprime este archivo tar en el opt/ml/model directorio/antes de que se inicie el contenedor.

Para implementar modelos de gran tamaño, recomendamos que siga Implementación de modelos sin comprimir.

Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia

Para obtener inferencias, la aplicación cliente envía una solicitud POST al punto final de la SageMaker IA. SageMaker La IA pasa la solicitud al contenedor y devuelve el resultado de la inferencia del contenedor al cliente.

Para obtener más información sobre las solicitudes de inferencia que recibirá su contenedor, consulte las siguientes acciones en la referencia de la API de Amazon SageMaker AI:

- InvokeEndpoint
- InvokeEndpointAsync
- InvokeEndpointWithResponseStream
- InvokeEndpointWithResponseStream

Requisitos para los contenedores de inferencia

Para responder a las solicitudes de inferencia, su contenedor debe cumplir los siguientes requisitos:

- SageMaker La IA elimina todos los `POST` encabezados excepto los compatibles con. `InvokeEndpoint` SageMaker La IA podría añadir encabezados adicionales. Los contenedores de inferencia deben poder ignorar de forma segura estos encabezados adicionales.
- Para recibir solicitudes de inferencia, el contenedor debe tener un servidor web que realice la escucha en el puerto 8080 y debe aceptar las solicitudes `POST` en los punto de conexión `/invocations` y `/ping`.
- Los contenedores de modelo de un cliente deben aceptar las solicitudes de conexión del socket en un plazo de 250 ms.
- Los contenedores de modelos de un cliente deben responder a las solicitudes en un plazo de 60 segundos. El propio modelo puede tardar un tiempo máximo de procesamiento de 60 segundos antes de responder a las `/invocations`. Si el modelo tiene un tiempo de procesamiento de entre 50 y 60 segundos, deberá establecer el tiempo de espera del conector del SDK en 70 segundos.
- El contenedor modelo de un cliente que admita la transmisión bidireccional debe:
  - admite WebSockets conexiones en el puerto 8080 a/de forma invocations-bidirectional-stream predeterminada.
  - tienen un servidor web que escucha en el puerto 8080 y deben aceptar las solicitudes POST a los puntos finales /ping.
  - Además de las comprobaciones de estado del contenedor a través de HTTP, el contenedor debe responder con Pong Frame per (RFC6455), si se envía WebSocket Ping Frame.

Example funciones de invocación

En los siguientes ejemplos se muestra cómo el código del contenedor puede procesar las solicitudes de inferencia. Estos ejemplos gestionan las solicitudes que las aplicaciones cliente envían mediante la InvokeEndpoint acción.

FastAPI

FastAPI es un marco web para construir APIs con Python.

```
from fastapi import FastAPI, status, Request, Response
. . .
app = FastAPI()
. . .
@app.post('/invocations')
async def invocations(request: Request):
    # model() is a hypothetical function that gets the inference output:
```

```
    model_resp = await model(Request)

    response = Response(
        content=model_resp,
        status_code=status.HTTP_200_OK,
        media_type="text/plain",
    )
    return response
. . .
```

En este ejemplo, la `invocations` función gestiona la solicitud de inferencia que la SageMaker IA envía al `/invocations` punto final.

Flask

Flask es un marcopara desarrollar aplicaciones web con Python.

```
import flask
. . .
app = flask.Flask(__name__)
. . .
@app.route('/invocations', methods=["POST"])
def invoke(request):
    # model() is a hypothetical function that gets the inference output:
    resp_body = model(request)
    return flask.Response(resp_body, mimetype='text/plain')
```

En este ejemplo, la `invoke` función gestiona la solicitud de inferencia que la SageMaker IA envía al `/invocations` punto final.

Example funciones de invocación para solicitudes de streaming

En los siguientes ejemplos se muestra cómo el código del contenedor de inferencia puede procesar las solicitudes de streaming. Estos ejemplos gestionan las solicitudes que las aplicaciones cliente envían mediante la InvokeEndpointWithResponseStream acción.

Cuando un contenedor gestiona una solicitud de inferencia de streaming, devuelve la inferencia del modelo como una serie de partes de forma incremental a medida que el modelo las genera. Las aplicaciones cliente comienzan a recibir respuestas inmediatamente cuando están disponibles. No necesitan esperar a que el modelo genere la respuesta completa. Puede implementar la transmisión

en streaming para que admita experiencias interactivas rápidas, como chatbots, asistentes virtuales y generadores de música.

FastAPI

FastAPI es un marco web para construir APIs con Python.

```
from starlette.responses import StreamingResponse
from fastapi import FastAPI, status, Request
. . .
app = FastAPI()
. . .
@app.post('/invocations')
async def invocations(request: Request):
    # Streams inference response using HTTP chunked encoding
    async def generate():
        # model() is a hypothetical function that gets the inference output:
        yield await model(Request)
        yield "\n"

    response = StreamingResponse(
        content=generate(),
        status_code=status.HTTP_200_OK,
        media_type="text/plain",
    )
    return response
. . .
```

En este ejemplo, la `invocations` función gestiona la solicitud de inferencia que la SageMaker IA envía al `/invocations` punto final. Para transmitir la respuesta, el ejemplo utiliza la clase `StreamingResponse` del marco Starlette.

Flask

Flask es un marcopara desarrollar aplicaciones web con Python.

```
import flask
. . .
app = flask.Flask(__name__)
. . .
@app.route('/invocations', methods=["POST"])
def invocations(request):
    # Streams inference response using HTTP chunked encoding
```

```
    def generate():
        # model() is a hypothetical function that gets the inference output:
        yield model(request)
        yield "\n"
    return flask.Response(
        flask.stream_with_context(generate()), mimetype='text/plain')
. . .
```

En este ejemplo, la `invocations` función gestiona la solicitud de inferencia que la SageMaker IA envía al `/invocations` punto final. Para transmitir la respuesta, el ejemplo utiliza la función `flask.stream_with_context` del marco Flask.

Example Ejemplos de funciones de invocación para la transmisión bidireccional

Los siguientes ejemplos muestran cómo el código de su contenedor puede procesar las solicitudes y respuestas de inferencia de streaming. Estos ejemplos gestionan las solicitudes de streaming que las aplicaciones cliente envían mediante la InvokeEndpointWithBidirectionalStream acción.

Un contenedor con capacidad de transmisión bidireccional gestiona las solicitudes de inferencia de transmisión en las que las piezas se generan de forma incremental en el cliente y se transmiten al contenedor. Devuelve la inferencia del modelo al cliente como una serie de partes a medida que el modelo las genera. Las aplicaciones cliente comienzan a recibir respuestas inmediatamente cuando están disponibles. No necesitan esperar a que la solicitud se genere por completo en el cliente ni a que el modelo genere la respuesta completa. Puedes implementar la transmisión bidireccional para ofrecer experiencias interactivas rápidas, como chatbots, asistentes de voz interactivos con inteligencia artificial y traducciones en tiempo real, para disfrutar de una experiencia más en tiempo real.

FastAPI

FastAPI es un marco web para construir APIs con Python.

```
import sys
import asyncio
import json
from fastapi import FastAPI, WebSocket, WebSocketDisconnect
from fastapi.responses import JSONResponse
import uvicorn

app = FastAPI()
```

```
...
@app.websocket("/invocations-bidirectional-stream")
async def websocket_invoke(websocket: WebSocket):
    """
    WebSocket endpoint with RFC 6455 ping/pong and fragmentation support

    Handles:
    - Text messages (JSON) - including fragmented frames
    - Binary messages - including fragmented frames
    - Ping frames (automatically responds with pong)
    - Pong frames (logs receipt)
    - Fragmented frames per RFC 6455 Section 5.4
    """
    await manager.connect(websocket)

    # Fragment reassembly buffers per RFC 6455 Section 5.4
    text_fragments = []
    binary_fragments = []

    while True:
        # Use receive() to handle all WebSocket frame types
        message = await websocket.receive()
        print(f"Received message: {message}")
        if message["type"] == "websocket.receive":
            if "text" in message:
                # Handle text frames (including fragments)
                text_data = message["text"]
                more_body = message.get("more_body", False)

                if more_body:
                    # This is a fragment, accumulate it
                    text_fragments.append(text_data)
                    print(f"Received text fragment: {len(text_data)} chars (more
 coming)")
                else:
                    # This is the final frame or a complete message
                    if text_fragments:
                        # Reassemble fragmented message
                        text_fragments.append(text_data)
                        complete_text = "".join(text_fragments)
                        text_fragments.clear()
                        print(f"Reassembled fragmented text message:
 {len(complete_text)} chars total")
                        await handle_text_message(websocket, complete_text)
```

```
                    else:
                        # Complete message in single frame
                        await handle_text_message(websocket, text_data)

            elif "bytes" in message:
                # Handle binary frames (including fragments)
                binary_data = message["bytes"]
                more_body = message.get("more_body", False)

                if more_body:
                    # This is a fragment, accumulate it
                    binary_fragments.append(binary_data)
                    print(f"Received binary fragment: {len(binary_data)} bytes (more
coming)")
                else:
                    # This is the final frame or a complete message
                    if binary_fragments:
                        # Reassemble fragmented message
                        binary_fragments.append(binary_data)
                        complete_binary = b"".join(binary_fragments)
                        binary_fragments.clear()
                        print(f"Reassembled fragmented binary message:
{len(complete_binary)} bytes total")
                        await handle_binary_message(websocket, complete_binary)
                    else:
                        # Complete message in single frame
                        await handle_binary_message(websocket, binary_data)

        elif message["type"] == "websocket.ping":
            # Handle ping frames - RFC 6455 Section 5.5.2
            ping_data = message.get("bytes", b"")
            print(f"Received PING frame with payload: {ping_data}")
            # FastAPI automatically sends pong response

        elif message["type"] == "websocket.pong":
            # Handle pong frames
            pong_data = message.get("bytes", b"")
            print(f"Received PONG frame with payload: {pong_data}")

        elif message["type"] == "websocket.close":
            # Handle close frames - RFC 6455 Section 5.5.1
            close_code = message.get("code", 1000)
            close_reason = message.get("reason", "")
```

```
            print(f"Received CLOSE frame - Code: {close_code}, Reason:
 '{close_reason}'")

            # Send close frame response if not already closing
            try:
                await websocket.close(code=close_code, reason=close_reason)
                print(f"Sent CLOSE frame response - Code: {close_code}")
            except Exception as e:
                print(f"Error sending close frame: {e}")
            break

        elif message["type"] == "websocket.disconnect":
            print("Client initiated disconnect")
            break

        else:
            print(f"Received unknown message type: {message['type']}")
            break


async def handle_binary_message(websocket: WebSocket, binary_data: bytes):
    """Handle incoming binary messages (complete or reassembled from fragments)"""
    print(f"Processing complete binary message: {len(binary_data)} bytes")

    try:
        # Echo back the binary data
        await websocket.send_bytes(binary_data)
    except Exception as e:
        print(f"Error handling binary message: {e}")

async def handle_text_message(websocket: WebSocket, data: str):
    """Handle incoming text messages"""
    try:
        # Send response back to the same client
        await manager.send_personal_message(data, websocket)
    except Exception as e:
        print(f"Error handling text message: {e}")

def main():
    if len(sys.argv) > 1 and sys.argv[1] == "serve":
        print("Starting server on port 8080...")
        uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8080)
    else:
        print("Usage: python app.py serve")
```

```
        sys.exit(1)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

En este ejemplo, la `websocket_invoke` función gestiona la solicitud de inferencia que la SageMaker IA envía al `/invocations-bidirectional-stream` punto final. Muestra cómo se gestionan las solicitudes de transmisión y las respuestas de las transmisiones al cliente.

Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de estado (ping)

SageMaker La IA lanza nuevos contenedores de inferencia en las siguientes situaciones:

- Responder a las llamadas a la API `CreateEndpoint`, `UpdateEndpoint` y `UpdateEndpointWeightsAndCapacities`
- Creación de parches de seguridad
- Reemplazo de instancias con estado incorrecto

Poco después del inicio del contenedor, la SageMaker IA comienza a enviar solicitudes GET periódicas al `/ping` punto final.

El requisito más sencillo en el contenedor es responder con un código de estado HTTP 200 y un cuerpo vacío. Esto le indica a SageMaker AI que el contenedor está listo para aceptar solicitudes de inferencia en el `/invocations` punto final.

Si el contenedor no comienza a superar las comprobaciones de estado y responde de forma constante durante 200 segundos durante los 8 minutos posteriores al inicio, no se inicia la nueva instancia. Esto provoca un error de `CreateEndpoint` y el punto de conexión quedará en un estado de error. No se ha completado la actualización solicitada por `UpdateEndpoint`, no se han aplicado los parches de seguridad y no se han reemplazado las instancias en mal estado.

Puesto que la barrera mínima es que el contenedor devuelva un código 200 estático, un desarrollador del contenedor puede usar esta funcionalidad para realizar más comprobaciones. El tiempo de espera de la solicitud en los intentos de `/ping` es de 2 segundos.

Además, un contenedor que sea capaz de gestionar solicitudes de streaming bidireccionales debe responder con una Ping Frame (según el WebSocket protocolo RFC6455) a una Ping Frame. Si no se recibe ningún Pong Frame durante 5 pings consecutivos, la plataforma de SageMaker IA cerrará

la conexión al contenedor. SageMaker La plataforma AI también responderá a los Ping Frames de un contenedor modelo con Pong Frames.

Container Contract to Support Bidirectional Streaming Capabilities

Si desea alojar su contenedor modelo como terminal de SageMaker IA que admita capacidades de transmisión bidireccional, el contenedor modelo debe ser compatible con el siguiente contrato:

1. Etiqueta Docker bidireccional

El contenedor modelo debe tener una etiqueta Docker que indique a la plataforma de SageMaker IA que este contenedor admite la capacidad de transmisión bidireccional.

```
com.amazonaws.sagemaker.capabilities.bidirectional-streaming=true
```

2. Support WebSocket Connection para invocaciones

El contenedor modelo de un cliente que admite la transmisión bidireccional debe admitir WebSockets las conexiones en el puerto 8080 de forma predeterminada. `/invocations-bidirectional-stream`

Esta ruta se puede anular pasando el encabezado X-Amzn-SageMaker-Model -Invocation-Path al invocar la API. InvokeEndpointWithBidirectionalStream Además, los usuarios pueden especificar una cadena de consulta para añadirla a esta ruta pasando el encabezado -Query-String al invocar la API. X-Amzn-SageMaker-Model InvokeEndpointWithBidirectionalStream

3. Gestión del flujo de solicitudes

<Blob>Las cargas útiles de entrada de la InvokeEndpointWithBidirectionalStream API se transmiten como una serie de PayloadParts, que es solo un contenedor de un fragmento binario («Bytes»:):

```
{
   "PayloadPart": {
      "Bytes": <Blob>,
      "DataType": <String: UTF8 | BINARY>,
      "CompletionState": <String: PARTIAL | COMPLETE>
      "P": <String>
   }
}
```

3.1. Marcos de datos

SageMaker La IA pasa la entrada PayloadParts al contenedor del modelo como marcos de WebSocket datos (RFC6455-Section-5.6)

1. SageMaker La IA no inspecciona el fragmento binario.
2. Al recibir una entrada PayloadPart
   - SageMaker La IA crea exactamente un marco de WebSocket datos a partir del `PayloadPart.Bytes` cual lo pasa al contenedor modelo.
   - Si`PayloadPart.DataType = UTF8`, SageMaker AI crea un marco de datos de texto
   - Si `PayloadPart.DataType` no lo presenta`PayloadPart.DataType = BINARY`, la SageMaker IA crea un marco de datos binario
3. Para una secuencia de PayloadParts con y terminada PayloadPart con `PayloadPart.CompletionState = COMPLETE` un signo`PayloadPart.CompletionState = PARTIAL`, la SageMaker IA la traduce en un mensaje WebSocket fragmentado RFC6455-Sección 5.4: Fragmentación:
   - La inicial PayloadPart con se `PayloadPart.CompletionState = PARTIAL` traducirá a un marco de WebSocket datos, con el bit FIN libre.
   - El siguiente PayloadParts con se `PayloadPart.CompletionState = PARTIAL` traducirá a marcos de WebSocket continuación con el bit FIN limpio.
   - El ancho final PayloadPart se `PayloadPart.CompletionState = COMPLETE` traducirá a un marco de WebSocket continuación con el conjunto de bits FIN.
4. SageMaker La IA no codifica ni decodifica el fragmento binario de la entrada PayloadPart, sino que los bytes se pasan al contenedor del modelo tal cual.
5. SageMaker La IA no combina varias entradas en una sola. PayloadParts BinaryDataFrame
6. SageMaker La IA no divide una entrada PayloadPart en varias BinaryDataFrames.

Ejemplo: flujo de mensajes fragmentado

```
Client sends:
PayloadPart 1: {Bytes: "Hello ", DataType: "UTF8", CompletionState: "PARTIAL"}
PayloadPart 2: {Bytes: "World", DataType: "UTF8", CompletionState: "COMPLETE"}

Container receives:
Frame 1: Text Data Frame with "Hello " (FIN=0)
Frame 2: Continuation Frame with "World" (FIN=1)
```

3.2. Marcos de control

Además de los marcos de datos, la SageMaker IA también envía marcos de control al contenedor de modelos (RFC6455-Section-5.5):

1. Cerrar marco: la SageMaker IA puede enviar un marco cerrado (RFC6455-Section-5.5.1) al contenedor modelo en caso de que la conexión se cierre por cualquier motivo.
2. Ping Frame: la SageMaker IA envía Ping Frame (RFC6455-Section-5.5.2) una vez cada 60 segundos, el contenedor modelo debe responder con Pong Frame. Si no se recibe ningún Pong Frame (RFC6455-Sección-5.5.3) durante 5 pings consecutivos, la IA cerrará la conexión. SageMaker
3. Pong Frame: la SageMaker IA responderá a los Ping Frames desde un contenedor modelo con Pong Frames.

4. Manejo del flujo de respuesta

La salida se transmite como una serie de PayloadParts, ModelStreamErrors o InternalStreamFailures.

```
{
   "PayloadPart": {
      "Bytes": <Blob>,
      "DataType": <String: UTF8 | BINARY>,
      "CompletionState": <String: PARTIAL | COMPLETE>,
   },
   "ModelStreamError": {
      "ErrorCode": <String>,
      "Message": <String>
   },
   "InternalStreamFailure": {
      "Message": <String>
   }
}
```

4.1. Marcos de datos

SageMaker La IA convierte los marcos de datos recibidos del contenedor del modelo en resultados PayloadParts:

1. Al recibir un marco de datos de WebSocket texto del contenedor del modelo, la SageMaker IA obtiene los bytes sin procesar del marco de datos de texto y los agrupa en una respuesta PayloadPart, mientras está configurada`PayloadPart.DataType = UTF8`.
2. Al recibir un marco de datos WebSocket binario del contenedor del modelo, la SageMaker IA agrupa directamente los bytes del marco de datos en una respuesta PayloadPart, mientras está configurada. `PayloadPart.DataType = BINARY`
3. Para mensajes fragmentados, tal como se define en la RFC6455Sección -5.4: Fragmentación:
   - El marco de datos inicial con el bit FIN libre se traducirá a un ancho. PayloadPart `PayloadPart.CompletionState = PARTIAL`
   - Los fotogramas de continuación siguientes con el bit FIN limpio se traducirán a PayloadParts con`PayloadPart.CompletionState = PARTIAL`.
   - El último cuadro de continuación con el conjunto de bits FIN se traducirá a PayloadPart con`PayloadPart.CompletionState = COMPLETE`.
4. SageMaker La IA no codifica ni decodifica los bytes recibidos de los contenedores del modelo, sino que los pasa al contenedor del modelo tal cual.
5. SageMaker La IA no combina varios marcos de datos recibidos del contenedor modelo en una sola respuesta. PayloadPart
6. SageMaker La IA no divide un marco de datos recibido del contenedor del modelo en respuestas PayloadParts múltiples.

Ejemplo: flujo de respuesta en streaming

```
Container sends:
Frame 1: Text Data Frame with "Generating" (FIN=0)
Frame 2: Continuation Frame with " response..." (FIN=1)

Client receives:
PayloadPart 1: {Bytes: "Generating", DataType: "UTF8", CompletionState: "PARTIAL"}
PayloadPart 2: {Bytes: " response...", DataType: "UTF8", CompletionState: "COMPLETE"}
```

4.2. Marcos de control

SageMaker La IA responde a los siguientes marcos de control desde el contenedor del modelo:

1. Al recibir un cuadro cerrado (RFC6455-Sección-5.5.1) del contenedor modelo, la SageMaker IA empaquetará el código de estado (RFC6455-Sección-7.4) y los mensajes de error y los transmitirá al usuario ModelStreamError final.

2. Al recibir un Ping Frame (RFC6455-Section-5.5.2) del contenedor modelo, la IA responderá con un Pong Frame. SageMaker
3. Pong Frame (RFC6455-Sección-5.5.3): Si no se recibe ningún Pong Frame durante 5 pings consecutivos, la IA cerrará la conexión. SageMaker

Utilice un registro privado de Docker para contenedores de inferencia en tiempo real

El alojamiento Amazon SageMaker AI le permite utilizar imágenes almacenadas en Amazon ECR para crear sus contenedores para realizar inferencias en tiempo real de forma predeterminada. Si lo desea, puede crear contenedores para realizar inferencias en tiempo real a partir de imágenes en un registro privado de Docker. Debe poder acceder al registro privado desde una VPC de Amazon de su cuenta. Los modelos que cree en función de las imágenes almacenadas en su registro privado de Docker deben configurarse para conectarse a la misma VPC desde la que se puede acceder al registro privado de Docker. Para obtener más información sobre cómo conectarse a una VPC, consulte Ofrezca a los puntos de conexión alojados en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC.

Su registro de Docker protegerse con un certificado TLS de una autoridad de certificación pública conocida (CA).

> **Note**
>
> Su registro privado de Docker debe permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad que especifique en la configuración de VPC de su modelo, de modo que SageMaker AI hosting pueda extraer imágenes de modelos de su registro.
> SageMaker La IA puede extraer imágenes de modelos DockerHub si hay un camino hacia la Internet abierta dentro de su VPC.

Temas

- Almacene las imágenes en un registro de Docker privado que no sea Amazon Elastic Container Registry
- Utilice una imagen de un registro privado de Docker para contenedores de inferencia en tiempo real
- Permita que SageMaker AI se autentique en un registro privado de Docker
- Crear la función de Lambda

- Conceder permiso de rol de ejecución a Lambda
- Crear un punto de conexión de VPC de la interfaz para Lambda

Almacene las imágenes en un registro de Docker privado que no sea Amazon Elastic Container Registry

Si desea utilizar un registro de Docker privado para almacenar sus imágenes para su inferencia SageMaker mediante IA en tiempo real, cree un registro privado al que pueda acceder desde su Amazon VPC. Para obtener información sobre cómo crear un registro de Docker, consulte Implementar un servidor de registro en la documentación de Docker. El registro de Docker debe cumplir con lo siguiente:

- El registro debe ser Docker Registry HTTP API V2.
- Se debe poder acceder al registro de Docker desde la misma VPC que especificó en el parámetro `VpcConfig` que especificó al crear el modelo.

Utilice una imagen de un registro privado de Docker para contenedores de inferencia en tiempo real

Al crear un modelo y desplegarlo en un alojamiento de SageMaker IA, puede especificar que utilice una imagen de su registro privado de Docker para crear el contenedor de inferencias. Especifique esto en el objeto `ImageConfig` del parámetro `PrimaryContainer` que pase a una llamada a la función create_model.

Para usar una imagen almacenada en su registro privado de Docker como contenedor de inferencias

1. Cree el objeto de configuración de la imagen y especifique un valor de `Vpc` para el campo `RepositoryAccessMode`.

```
image_config = {
                    'RepositoryAccessMode': 'Vpc'
                }
```

2. Si su registro privado de Docker requiere autenticación, debe añadir un objeto `RepositoryAuthConfig` al objeto de configuración de la imagen. En el `RepositoryCredentialsProviderArn` campo del `RepositoryAuthConfig` objeto, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) de una AWS Lambda función que proporcione credenciales que permitan a SageMaker AI autenticarse en su Docker Registry privado. Para obtener información acerca de cómo crear la función de Lambda para

proporcionar autenticación, consulte Permita que SageMaker AI se autentique en un registro privado de Docker.

```
image_config = {
                    'RepositoryAccessMode': 'Vpc',
                    'RepositoryAuthConfig': {
                       'RepositoryCredentialsProviderArn':
 'arn:aws:lambda:Region:Acct:function:FunctionName'
                     }
                }
```

3. Cree el objeto contenedor principal que desee pasar a `create_model`, utilizando el objeto de configuración de imagen que creó en el paso anterior.

   Proporcione la imagen en forma de resumen. Si proporciona su imagen con la `:latest` etiqueta, existe el riesgo de que SageMaker AI extraiga una versión de la imagen más reciente de lo previsto. El uso del formulario de resumen garantiza que SageMaker AI extraiga la versión de imagen deseada.

```
primary_container = {
    'ContainerHostname': 'ModelContainer',
    'Image': 'myteam.myorg.com/docker-local/my-inference-image:<IMAGE-TAG>',
    'ImageConfig': image_config
}
```

4. Especifique el nombre del modelo y el rol de ejecución que desea pasar a `create_model`.

```
model_name = 'vpc-model'
execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole'
```

5. Especifique uno o más grupos de seguridad y subredes para la configuración de VPC de su modelo. Su registro privado de Docker debe permitir el tráfico entrante de los grupos de seguridad que especifique. Las subredes que especifique deben estar en la misma VPC que su registro privado de Docker.

```
vpc_config = {
    'SecurityGroupIds': ['sg-0123456789abcdef0'],
    'Subnets': ['subnet-0123456789abcdef0','subnet-0123456789abcdef1']
}
```

6. Obtenga un cliente Boto3 AI SageMaker .

```
import boto3
sm = boto3.client('sagemaker')
```

7. Cree el modelo mediante una llamada a `create_model`, utilizando los valores que especificó en los pasos anteriores para los parámetros `PrimaryContainer` y `VpcConfig`.

```
try:
    resp = sm.create_model(
        ModelName=model_name,
        PrimaryContainer=primary_container,
        ExecutionRoleArn=execution_role_arn,
        VpcConfig=vpc_config,
    )
except Exception as e:
    print(f'error calling CreateModel operation: {e}')
else:
    print(resp)
```

8. Por último, llame create_endpoint_config y create_endpoint para crear el punto de conexión de alojamiento con el modelo creado en el paso anterior.

```
endpoint_config_name = 'my-endpoint-config'
sm.create_endpoint_config(
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
    ProductionVariants=[
        {
            'VariantName': 'MyVariant',
            'ModelName': model_name,
            'InitialInstanceCount': 1,
            'InstanceType': 'ml.t2.medium'
        },
    ],
)

endpoint_name = 'my-endpoint'
sm.create_endpoint(
    EndpointName=endpoint_name,
    EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

sm.describe_endpoint(EndpointName=endpoint_name)
```

Permita que SageMaker AI se autentique en un registro privado de Docker

Para extraer una imagen de inferencia de un registro de Docker privado que requiera autenticación, cree una AWS Lambda función que proporcione credenciales y proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función Lambda cuando llame a create_model. Cuando se ejecuta la SageMaker IA`create_model`, llama a la función Lambda que especificó para obtener las credenciales necesarias para autenticarse en el registro de Docker.

Crear la función de Lambda

Cree una AWS Lambda función que devuelva una respuesta con el siguiente formulario:

```
def handler(event, context):
   response = {
      "Credentials": {"Username": "username", "Password": "password"}
   }
   return response
```

Según cómo configure la autenticación para su registro privado de Docker, las credenciales que devuelva la función de Lambda pueden significar alguna de las siguientes opciones:

- Si configura su registro privado de Docker para usar la autenticación básica, proporcione las credenciales de inicio de sesión para autenticarse en el registro.
- Si configura su registro privado de Docker para usar la autenticación con token de portador, las credenciales de inicio de sesión se envían a su servidor de autorización, que devuelve un token de portador que luego se puede usar para autenticarse en el registro privado de Docker.

Conceder permiso de rol de ejecución a Lambda

La función de ejecución que utilice para llamar `create_model` debe tener permisos para llamar a AWS Lambda funciones. Agregue los siguientes permisos como una política en línea al rol de IAM de ejecución de tareas.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
```

```
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*myLambdaFunction*"
    ]
}
```

¿Dónde myLambdaFunctionestá el nombre de la función Lambda? Para obtener más información acerca de cómo editar la política de permisos, consulte Modificación de una política de permisos de rol (consola) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

> **Note**
>
> Un rol de ejecución con la política `AmazonSageMakerFullAccess` gestionada adjunta tiene permiso para llamar a cualquier función de Lambda que tenga SageMakeren su nombre.

Crear un punto de conexión de VPC de la interfaz para Lambda

Cree un punto de conexión de interfaz para que su VPC de Amazon pueda comunicarse con su función AWS Lambda sin enviar tráfico a través de Internet. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte Conexión de puntos de conexión de VPC de la interfaz de entrada para Lambda en la AWS Lambda Guía para desarrolladores.

SageMaker El alojamiento de IA envía una solicitud a través de su VPC `alambda.`*`region`*`.amazonaws.com`, para llamar a su función Lambda. Si elige un nombre de DNS privado al crear el punto de conexión de la interfaz, Amazon Route 53 dirige la llamada al punto de conexión de la interfaz Lambda. Si utiliza un proveedor de DNS diferente, asegúrese de asignar `lambda.`*`region`*`.amazonaws.com` al punto de conexión de la interfaz Lambda.

Código de inferencia personalizado con la transformación por lotes

En esta sección se explica cómo Amazon SageMaker AI interactúa con un contenedor de Docker que ejecuta su propio código de inferencia para la transformación por lotes. Utilice esta información para escribir el código de inferencia y crear una imagen de Docker.

Temas

- Cómo ejecuta la SageMaker IA su imagen de inferencia
- Cómo carga la SageMaker IA los artefactos de tus modelos
- Cómo los contenedores ofrecen solicitudes
- Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia

- Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de estado (ping)

Cómo ejecuta la SageMaker IA su imagen de inferencia

Para configurar un contenedor para que se inicie como un archivo ejecutable, utilice una instrucción `ENTRYPOINT` en un Dockerfile. Tenga en cuenta lo siguiente:

- En el caso de las transformaciones por lotes, la SageMaker IA invoca el modelo en su nombre. SageMaker La IA ejecuta el contenedor de la siguiente manera:

  ```
  docker run image serve
  ```

  La entrada a las transformaciones por lotes debe tener un formato que se pueda dividir en archivos más pequeños para procesarlos en paralelo. Estos formatos incluyen CSV, JSON, JSON Lines TFRecordy Recordio.

  SageMaker AI anula `CMD` las sentencias predeterminadas de un contenedor especificando el `serve` argumento después del nombre de la imagen. El argumento `serve` anula los argumentos que proporciona con el comando `CMD` en el Dockerfile.

- Le recomendamos que utilice la forma `exec` de la instrucción `ENTRYPOINT`:

  ```
  ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]
  ```

  Por ejemplo:

  ```
  ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]
  ```

- SageMaker La IA establece las variables de entorno especificadas en el contenedor `CreateModel`y `CreateTransformJob`sobre él. Además, se rellenan las siguientes variables de entorno:
  - `SAGEMAKER_BATCH` se establece en `true` cuando se ejecuta el contenedor en transformaciones por lotes.
  - `SAGEMAKER_MAX_PAYLOAD_IN_MB` se establece en la carga de mayor tamaño que se envía al contenedor a través de HTTP.

- `SAGEMAKER_BATCH_STRATEGY` se establece en `SINGLE_RECORD` cuando el contenedor se envía un solo registro para cada llamada a invocaciones y `MULTI_RECORD` cuando el contenedor obtiene tantos registros como los que caben en la carga.
- `SAGEMAKER_MAX_CONCURRENT_TRANSFORMS` se establece en el número máximo de solicitudes de `/invocations` que pueden abrirse de forma simultánea.

> **Note**
>
> Las últimas tres variables de entorno proceden de la llamada a la API realizadas por el usuario. Si el usuario no establece valores para ellos, no se transmiten. En ese caso, se utilizan los valores predeterminados o los valores solicitados por el algoritmo (en respuesta a los `/execution-parameters`).

- Si tiene previsto utilizar los dispositivos GPU para inferencias de modelos (especificando instancias de computación de ML basadas en GPU en su solicitud `CreateTransformJob`), asegúrese de que los contenedores son compatibles con nvidia-docker. No cree un paquete con controladores de NVIDIA con la imagen. Para obtener más información sobre nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-docker.

- No puedes usar el `init` inicializador como punto de entrada en los contenedores de SageMaker IA porque se confunde con el tren y sirve argumentos.

Cómo carga la SageMaker IA los artefactos de tus modelos

En una solicitud `CreateModel`, las definiciones de contenedor incluyen el parámetro `ModelDataUrl`, que identifica la ubicación de Amazon S3 en la que se almacenan los artefactos de modelo. Cuando se utiliza la SageMaker IA para realizar inferencias, utiliza esta información para determinar desde dónde copiar los artefactos del modelo. Copia los artefactos en el directorio `/opt/ml/model` en el contenedor de Docker para que los utilice el código de interferencia.

El parámetro `ModelDataUrl` debe apuntar a un archivo tar.gz. De lo contrario, la SageMaker IA no podrá descargar el archivo. Si entrena un modelo en SageMaker IA, guarda los artefactos como un único archivo tar comprimido en Amazon S3. Si entrena un modelo en otro marco, necesitará almacenar los artefactos del modelo en Amazon S3 como un archivo tar comprimido. SageMaker AI

descomprime este archivo tar y lo guarda en el `/opt/ml/model` directorio del contenedor antes de que comience el trabajo de transformación por lotes.

Cómo los contenedores ofrecen solicitudes

Los contenedores deben implementar un servidor web que responda a las invocaciones y solicitudes de ping en el puerto 8080. En el caso de las transformaciones por lotes, tiene la opción de configurar algoritmos para implementar solicitudes de parámetros de ejecución a fin de proporcionar a la IA una configuración de tiempo de ejecución dinámica. SageMaker SageMaker La IA utiliza los siguientes puntos finales:

- `ping`—Se utiliza para comprobar periódicamente el estado del contenedor. SageMaker La IA espera un código de `200` estado HTTP y un cuerpo vacío para que una solicitud de ping se ejecute correctamente antes de enviar una solicitud de invocación. Podría utilizar una solicitud de ping para cargar un modelo en la memoria con objeto de generar inferencias al enviar las solicitudes de invocaciones.
- (Opcional)`execution-parameters`: permite que el algoritmo proporcione los parámetros de ajuste óptimos para un trabajo durante el tiempo de ejecución. En función de la memoria y de la CPUs disponibilidad de un contenedor, el algoritmo elige los `MaxPayloadInMB` valores y valores adecuados `MaxConcurrentTransforms` para el trabajo. `BatchStrategy`

Antes de llamar a la solicitud de invocación, la SageMaker IA intenta invocar la solicitud de parámetros de ejecución. Al crear un trabajo de transformación por lotes, puede proporcionar valores para los parámetros `MaxConcurrentTransforms` y`BatchStrategy`. `MaxPayloadInMB` SageMaker La IA determina los valores de estos parámetros siguiendo este orden de prioridad:

1. Los valores de los parámetros que se proporcionan al crear la solicitud `CreateTransformJob`.
2. Los valores que devuelve el contenedor del modelo cuando la SageMaker IA invoca el punto final de los parámetros de ejecución**>**
3. Los valores predeterminados de los parámetros, que se muestran en la siguiente tabla.

Parámetro	Valores predeterminados
`MaxConcurrentTransforms`	1
`BatchStrategy`	`MULTI_RECORD`

Parámetro	Valores predeterminados
`MaxPayloadInMB`	6

La respuesta para una solicitud execution-parameters `GET` es un objeto JSON con claves para los parámetros `MaxConcurrentTransforms`, `BatchStrategy` y `MaxPayloadInMB`. Este es un ejemplo de respuesta válida:

```
{
“MaxConcurrentTransforms”: 8,
“BatchStrategy": "MULTI_RECORD",
"MaxPayloadInMB": 6
}
```

Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de inferencia

Para obtener inferencias, Amazon SageMaker AI envía una solicitud POST al contenedor de inferencias. El cuerpo de la solicitud POST contiene datos de Amazon S3. Amazon SageMaker AI pasa la solicitud al contenedor y devuelve el resultado de la inferencia del contenedor, guardando los datos de la respuesta en Amazon S3.

Para recibir solicitudes de inferencia, el contenedor debe tener un servidor web que realice la escucha en el puerto 8080 y que acepte las solicitudes POST al punto de enlace `/invocations`. El tiempo de espera de la solicitud de inferencia y el número máximo de reintentos se pueden configurar a través de `ModelClientConfig`.

Cómo debe responder su contenedor a las solicitudes de comprobación de estado (ping)

El requisito más sencillo en el contenedor es responder con un código de estado HTTP 200 y un cuerpo vacío. Esto le indica a SageMaker AI que el contenedor está preparado para aceptar solicitudes de inferencia en el `/invocations` punto final.

Puesto que la barrera mínima es que el contenedor devuelva un código 200 estático, un desarrollador del contenedor puede usar esta funcionalidad para realizar más comprobaciones. El tiempo de espera de la solicitud en los intentos de `/ping` es de 2 segundos.

Ejemplos y más información: usar algoritmo o modelo propio

Los siguientes cuadernos de Jupyter y la información adicional muestran cómo utilizar sus propios algoritmos o modelos previamente entrenados desde una instancia de Amazon Notebook. SageMaker Para obtener enlaces a los GitHub repositorios con los Dockerfiles prediseñados para los PyTorch marcos, Chainer y Chainer TensorFlow MXNet, así como instrucciones sobre el uso de los AWS SDK para Python (Boto3) estimadores para ejecutar sus propios algoritmos de entrenamiento en AI Learner y sus propios modelos en SageMaker el alojamiento de IA, consulte SageMaker Imágenes de Docker de SageMaker IA prediseñadas para aprendizaje profundo

Configuración

1. Crea una instancia de bloc de notas. SageMaker Para obtener instrucciones sobre cómo crear y obtener acceso a instancias de cuaderno de Jupyter, consulte Instancias de Amazon SageMaker Notebook.
2. Abra la instancia de cuaderno creada.
3. Selecciona la pestaña de ejemplos de SageMaker IA para ver una lista de todos los cuadernos de ejemplos de SageMaker IA.
4. Abre los cuadernos de muestra desde la sección Funcionalidad avanzada de tu bloc de notas o desde los GitHub enlaces proporcionados. Para abrir un cuaderno, elija su pestaña Usar y, a continuación, elija Crear copia.

Alojar modelos entrenados en Scikit-learn

Para aprender a alojar modelos entrenados en Scikit-learn para hacer predicciones en SageMaker IA inyectándolos en XGBoost contenedores y medias k propios, consulta los siguientes ejemplos de cuadernos.

- kmeans_bring_your_own_model
- xgboost_bring_your_own_model

Modelos Package TensorFlow y Scikit-learn para su uso en IA SageMaker

Para aprender a empaquetar los algoritmos que ha desarrollado y los marcos de scikit-learn para su entrenamiento TensorFlow e implementación en el entorno de la SageMaker IA, consulte los

siguientes cuadernos. Muestran cómo crear, registrar e implementar sus propios contenedores de Docker mediante los Dockerfiles.

- tensorflow_bring_your_own
- scikit_bring_your_own

Entrena e implementa una red neuronal en IA SageMaker

Para aprender a entrenar una red neuronal de forma local utilizando MXNet o TensorFlow, después, crear un punto final a partir del modelo entrenado e implementarlo en la SageMaker IA, consulta los siguientes cuadernos. El MXNet modelo está entrenado para reconocer números manuscritos del conjunto de datos del MNIST. El TensorFlow modelo está entrenado para clasificar los iris.

- mxnet_mnist_byom
- TensorFlow_de OM_IRIS

Entrenamiento en modo canalización

Para obtener información sobre cómo utilizar un Dockerfile para crear un contenedor que llame a `train.py script` y utilice un modo de canalización para entrenar de forma personalizada un algoritmo, consulte el siguiente cuaderno. En modo de canalización, los datos de entrada se transfieren al algoritmo mientras se capacita. Esto puede reducir el tiempo de capacitación en comparación con el uso del modo de archivo.

- pipe_bring_your_own

Aportar el modelo R propio

Para aprender a añadir una imagen R personalizada para crear y entrenar un modelo en un cuaderno AWS SMS , consulte la siguiente entrada del blog. Esta entrada de blog utiliza un ejemplo de Dockerfile R de una biblioteca de ejemplos de imágenes personalizadas de SageMaker AI Studio Classic.

- Incorpora tu propio entorno R a Amazon SageMaker Studio Classic

Amplíe una imagen de PyTorch contenedor prediseñada

Para saber cómo ampliar una imagen de PyTorch contenedor de SageMaker IA prediseñada cuando el algoritmo o el modelo tienen requisitos funcionales adicionales que la imagen de Docker prediseñada no admite, consulta el siguiente cuaderno.

- BERTtopic_extending_container

Para obtener más información sobre cómo extender un contenedor, consulte Extender un contenedor precompilado.

Entrenar y depurar los trabajos de entrenamiento en un contenedor personalizado

Para aprender a entrenar y depurar trabajos de entrenamiento con SageMaker Debugger, consulte el siguiente cuaderno. Un guion de entrenamiento proporcionado en este ejemplo utiliza el modelo TensorFlow Keras ResNet 50 y el conjunto de datos. CIFAR10 Se crea un contenedor personalizado de Docker con el script de entrenamiento y se envía a Amazon ECR. Mientras se ejecuta el trabajo de entrenamiento, Debugger recopila los resultados de los tensores e identifica los problemas de depuración. Con las herramientas de la biblioteca del cliente `smdebug`, puede configurar un objeto de prueba `smdebug` que invoque el trabajo de entrenamiento y la información de depuración, comprobar el estado de las reglas de entrenamiento y depuración y recuperar los tensores guardados en un bucket de Amazon S3 para analizar los problemas de entrenamiento.

- build_your_own_container_with_debugger

Solución de problemas de implementaciones y contenedores de Docker

A continuación, se muestran los errores más comunes que se pueden producir al utilizar Docker contenedores con SageMaker IA. Cada error va seguido de una solución al error.

- Error: la SageMaker IA ha perdido el Docker daemon.

  Para corregir este error, reinicie Docker con el siguiente comando.

  ```
  sudo service docker restart
  ```

- Error: The **`/tmp`** directory of your Docker container has run out of space.

  Los contenedores de Docker utilizan las particiones `/` y `/tmp` para almacenar código. Estas particiones se pueden llenar fácilmente cuando se utilizan módulos de código grandes en modo local. El SDK para Python de SageMaker AI permite especificar un directorio temporal personalizado para el directorio raíz del modo local para evitar este problema.

  Para especificar el directorio temporal personalizado en el almacenamiento de volúmenes de Amazon Elastic Block Store, cree un archivo en la siguiente ruta `~/.sagemaker/config.yaml` y agregue la siguiente configuración. El directorio que especifique como `container_root` ya debe existir. El SDK de Python para SageMaker IA no intentará crearlo.

  ```
  local:
    container_root: /home/ec2-user/SageMaker/temp
  ```

  Con esta configuración, el modo local usa el directorio `/temp` y no el directorio `/tmp` predeterminado.
- Errores de espacio reducido en las instancias de SageMaker notebook

  Un Docker contenedor que se ejecuta en instancias de SageMaker notebook usa el volumen raíz de Amazon EBS de la instancia de notebook de forma predeterminada. Para resolver los errores de espacio reducido, proporcione la ruta del volumen de Amazon EBS asociado a la instancia del cuaderno como parte del parámetro de volumen de los comandos de Docker.

  ```
  docker run -v EBS-volume-path:container-path
  ```

Configurar la seguridad en Amazon SageMaker AI

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El modelo de responsabilidad compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores independientes prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los programas de conformidad de AWS. Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon SageMaker AI, consulte AWS Servicios dentro del alcance por programa de conformidad.
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida al utilizar la SageMaker IA. Los siguientes temas le muestran cómo configurar la SageMaker IA para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger sus recursos de SageMaker IA.

Temas

- Privacidad de datos en Amazon SageMaker AI
- Protección de datos en Amazon SageMaker AI
- AWS Identity and Access Management para Amazon SageMaker AI
- Registro y supervisión
- Validación de conformidad para Amazon SageMaker AI
- Resiliencia en Amazon SageMaker AI
- Seguridad de infraestructura en Amazon SageMaker AI

Privacidad de datos en Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI recopila información agregada sobre el uso de bibliotecas AWS propias y de código abierto que se utilizan durante la formación. SageMaker La IA utiliza estos metadatos agregados para mejorar los servicios y la experiencia del cliente.

En las siguientes secciones se explica el tipo de metadatos que recopila SageMaker AI y cómo excluirse de la recopilación de metadatos.

Tipos de información recopilada

Información de uso

Metadatos AWS de bibliotecas propias y de código abierto que se utilizan con fines de SageMaker formación, como las que se utilizan para la formación, la compilación y la cuantificación distribuidas.

Errores

Errores debidos a un comportamiento inesperado, como fallos, bloqueos, cascadas y fallos que se producen al interactuar con la plataforma de formación. SageMaker

Desactivación de la recopilación de metadatos

Puedes optar por no compartir los metadatos agregados con la SageMaker formación al crear un trabajo de formación mediante la `CreateTrainingJob` API. Si utiliza la consola para crear trabajos de entrenamiento, la recopilación de metadatos está desactivada de forma predeterminada.

> **Important**
>
> Debe desactivar la recopilación de metadatos para cada trabajo de entrenamiento que envíe. También debe desactivarla en una llamada a la API, como se muestra en los siguientes ejemplos. No puede desactivarla dentro de un script de entrenamiento.

La siguiente sección muestra cómo puede excluirse de la recopilación de metadatos mediante el AWS CLI AWS SDK para Python (Boto3), o el SDK de SageMaker Python.

Opte por no participar en la recopilación de metadatos mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para excluirse de la recopilación de metadatos mediante el AWS CLI, `OPT_OUT_TRACKING` defina la variable de entorno 1 en la `create-training-job` API, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
aws sagemaker create-training-job \
--training-job-name your_job_name \
--algorithm-specification AlgorithmName=your_algorithm_name\
--output-data-config S3OutputPath=s3://bucket-name/key-name-prefix \
--resource-config InstanceType=ml.c5.xlarge, InstanceCount=1 \
--stopping-condition MaxRuntimeInSeconds=100 \
--environment OPT_OUT_TRACKING=1
```

Opte por no participar en la recopilación de metadatos mediante el AWS SDK para Python (Boto3)

Para desactivar la recopilación de metadatos mediante el SDK para Python (Boto3), defina la variable de entorno `OPT_OUT_TRACKING` en 1 en la API de `create_training_job`, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
boto3.client('sagemaker').create_training_job(
    TrainingJobName='your_training_job',
    AlgorithmSpecification={
        'AlgorithmName': 'your_algorithm_name',
        'TrainingInputMode': 'File',
    },
    RoleArn='your_arn',
    OutputDataConfig={
        'S3OutputPath': 's3://bucket-name/key-name-prefix',
    },
    ResourceConfig={
        'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
        'InstanceCount': 1,
        'VolumeSizeInGB': 123,
    },
    StoppingCondition={
        'MaxRuntimeInSeconds': 123,
    },
    Environment={
```

```
        'OPT_OUT_TRACKING': '1'
    },
)
```

Excluirse de la recopilación de metadatos mediante el SDK de SageMaker Python

Para excluirse de la recopilación de metadatos mediante el SDK de SageMaker Python, `OPT_OUT_TRACKING` defina la variable de entorno como 1 dentro de un estimador de SageMaker IA, como se muestra en el siguiente ejemplo de código.

```
sagemaker.estimator(
    image_uri='path_to_container',
    role='rolearn',
    instance_count=1,
    instance_type='ml.c5.xlarge',
    environment={
        'OPT_OUT_TRACKING': '1'
    },
)
```

Desactivación de la recopilación de metadatos en toda la cuenta

Si quiere desactivar la recopilación de metadatos de varias cuentas, puede configurar una variable de entorno para desactivar el seguimiento en toda la cuenta. Debe usar el SDK de Python para SageMaker IA para excluirse de la recopilación de metadatos a nivel de cuenta.

El siguiente ejemplo de código muestra cómo desactivar el seguimiento en toda la cuenta.

```
SchemaVersion: '1.0'
SageMaker:
  TrainingJob:
    Environment:
      'OPT_OUT_TRACKING': '1'
```

Para obtener más información sobre cómo excluirse del seguimiento en toda la cuenta, consulta Configuración y uso de valores predeterminados con el SDK de Python SageMaker .

Información adicional

Si su servicio posterior depende de la formación en IA SageMaker

Si utilizas un servicio que se basa en la SageMaker formación, te recomendamos encarecidamente que informes a tus clientes sobre la recopilación agregada de metadatos en la plataforma de SageMaker formación y les des la opción de excluirlos. También puede desactivar la recopilación de metadatos en nombre de su cliente.

Si es cliente o cliente de un servicio que utiliza la formación en SageMaker IA

Si es cliente o cliente de un servicio que utiliza la SageMaker formación, utilice el método que prefiera en la sección anterior para excluirse de la recopilación de metadatos.

Protección de datos en Amazon SageMaker AI

El AWS modelo de se aplica a protección de datos en Amazon SageMaker AI. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte Cómo trabajar con CloudTrail senderos en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados que contienen Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.

- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información federal (FIPS) 140-3.

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabajas con Amazon SageMaker AI u otro tipo Servicios de AWS mediante la consola AWS CLI, la API o AWS SDKs. Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Temas

- Protección mediante cifrado de datos en reposo
- Protección de los datos en tránsito con cifrado
- Administración de claves
- Privacidad del tráfico entre redes

Protección mediante cifrado de datos en reposo

Amazon SageMaker AI cifra automáticamente los datos mediante una versión Clave administrada de AWS para Amazon S3 (SSE-S3) de forma predeterminada para las siguientes funciones: cuadernos Studio, instancias de cuadernos, datos de creación de modelos, artefactos de modelos y resultados de trabajos de entrenamiento, transformación por lotes y procesamiento.

Para el acceso entre cuentas, debe especificar su propia clave administrada por el cliente al crear los recursos de SageMaker IA, ya que la clave predeterminada Clave administrada de AWS de Amazon S3 no se puede compartir entre cuentas. Para enviar datos a Amazon S3 Express One Zone, estos se cifran en el servidor con claves administradas por Amazon S3 (SSE-S3). Además, la salida de datos a los buckets de directorio de Amazon S3 no se puede cifrar con el cifrado del lado del servidor mediante AWS Key Management Service claves (SSE-KMS). Para obtener más información, consulte ¿Qué es? AWS KMSAWS Key Management Service

Temas

- Cuaderno de Studio
- Instancias de cuadernos, trabajos de SageMaker IA y puntos finales
- SageMaker capacidades geoespaciales

Cuaderno de Studio

En Amazon SageMaker Studio, las libretas y los datos de SageMaker Studio se pueden almacenar en las siguientes ubicaciones:

- Un depósito S3: cuando te incorporas a Studio y habilitas los recursos de bloc de notas que se pueden compartir, la SageMaker IA comparte las instantáneas y los metadatos del bloc de notas en un depósito de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Un volumen EFS: cuando te incorporas a Studio, SageMaker AI adjunta un volumen de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) a tu dominio para almacenar tus libretas y archivos de datos de Studio. El volumen EFS persiste después de eliminar el dominio.
- Un volumen de EBS: cuando abre un cuaderno en Studio, se asocia un Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) a la instancia en la que se ejecuta el cuaderno. El volumen de EBS se conserva mientras dure la instancia.

SageMaker AI usa AWS Key Management Service (AWS KMS) para cifrar el bucket de S3 y ambos volúmenes. De forma predeterminada, utiliza una clave de KMS administrada en una cuenta de servicio de AWS . Para tener más control, puedes especificar tu propia clave gestionada por el cliente al iniciar sesión en Studio o a través de la SageMaker API. Para obtener más información, consulte Descripción general del dominio Amazon SageMaker AI y CreateDomain.

En la API `CreateDomain`, se utiliza el parámetro `S3KmsKeyId` para especificar la clave administrada por el cliente para los cuadernos que se pueden compartir. El parámetro `KmsKeyId` se utiliza para especificar la clave administrada por el cliente para los volúmenes de EFS y EBS. Se utiliza la misma clave administrada por el cliente para ambos volúmenes. La clave administrada por el cliente para los cuadernos que se pueden compartir puede ser la misma clave administrada por el cliente que se utilizó para los volúmenes o una clave administrada por el cliente diferente.

> **Important**
>
> El directorio de trabajo de los usuarios dentro del volumen de almacenamiento es `/home/sagemaker-user`. Si especificas tu propia AWS KMS clave, todo el contenido del directorio de trabajo se cifra con tu clave gestionada por el cliente. Si no especificas una AWS KMS

clave, los datos que contiene `/home/sagemaker-user` se cifran con una clave AWS gestionada. Independientemente de si se especifica una AWS KMS clave, todos los datos que se encuentran fuera del directorio de trabajo se cifran con una clave AWS gestionada.

Instancias de cuadernos, trabajos de SageMaker IA y puntos finales

Para cifrar el volumen de almacenamiento del aprendizaje automático (ML) adjunto a las libretas, las tareas de procesamiento, las tareas de formación, las tareas de ajuste de hiperparámetros, las tareas de transformación por lotes y los puntos finales, puede pasarle una clave a la IA. AWS KMS SageMaker Si no especificas una clave KMS, SageMaker AI cifra los volúmenes de almacenamiento con una clave transitoria y la descarta inmediatamente después de cifrar el volumen de almacenamiento. En el caso de las instancias de notebook, si no especificas una clave KMS, SageMaker AI cifra tanto los volúmenes del sistema operativo como los volúmenes de datos de aprendizaje automático con una clave KMS administrada por el sistema.

Puede usar una AWS KMS clave AWS administrada para cifrar todos los volúmenes del sistema operativo de la instancia. Puede cifrar todos los volúmenes de datos de aprendizaje automático de todas las instancias de SageMaker IA con la AWS KMS clave que especifique. Los volúmenes de almacenamiento de ML se montan de la siguiente manera:

- Blocs de notas: `/home/ec2-user/SageMaker`
- Procesamiento: `/opt/ml/processing` y `/tmp/`
- Capacitación: `/opt/ml/` y `/tmp/`
- Lote: `/opt/ml/` y `/tmp/`
- Puntos de enlace: `/opt/ml/` y `/tmp/`

Los contenedores de trabajos de entrenamiento, transformación por lotes y procesamiento tienen una naturaleza efímera. Cuando se completa el trabajo, la salida se carga en Amazon S3 mediante el AWS KMS cifrado con una AWS KMS clave opcional que usted especifique y la instancia se desmonta. Si no se proporciona ninguna AWS KMS clave en la solicitud de trabajo, SageMaker AI utilizará la AWS KMS clave predeterminada de Amazon S3 para la cuenta de su función. Si los datos de salida se almacenan en Amazon S3 Express One Zone, se cifran con cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3). Actualmente, no se admite el cifrado con AWS KMS claves del lado del servidor (SSE-KMS) para almacenar los datos de salida de SageMaker IA en los buckets de directorio de Amazon S3.

> **Note**
>
> La política clave de una clave AWS gestionada para Amazon S3 no se puede editar, por lo que no se pueden conceder permisos entre cuentas para estas políticas clave. Si el bucket de Amazon S3 de salida de la solicitud proviene de otra cuenta, especifique su propia clave de AWS KMS cliente en la solicitud de trabajo y asegúrese de que la función de ejecución del trabajo tenga permisos para cifrar los datos con ella.

> **Important**
>
> La información confidencial que por razones de conformidad tenga que cifrarse con una clave de KMS debe almacenarse en el volumen de almacenamiento de ML o en Amazon S3, ya que ambos permiten especificar una clave de KMS para el cifrado.

Al abrir una instancia de bloc de notas, SageMaker AI la guarda, junto con todos los archivos asociados, en la carpeta SageMaker AI del volumen de almacenamiento de ML de forma predeterminada. Al detener una instancia de bloc de notas, la SageMaker IA crea una instantánea del volumen de almacenamiento de ML. Se pierde cualquier personalización del sistema operativo de la instancia detenida, como las bibliotecas personalizadas instaladas o la configuración a nivel del sistema operativo, que se guarde fuera de la carpeta`/home/ec2-user/SageMaker`. Considere la posibilidad de utilizar una configuración de ciclo de vida para automatizar las personalizaciones de la instancia de bloc de notas predeterminada. Al terminar una instancia, se eliminan la instantánea y el volumen de almacenamiento de ML. Cualquier dato que tenga que perdurar durante más tiempo que la vida útil de la instancia del cuaderno deberá transferirse a un bucket de Amazon S3.

Si la instancia del bloc de notas no está actualizada y ejecuta un software no seguro, es posible que la SageMaker IA actualice periódicamente la instancia como parte del mantenimiento regular. Durante estas actualizaciones, los datos que se encuentran fuera de la carpeta no `/home/ec2-user/SageMaker` se conservan. Para obtener información sobre los parches de mantenimiento y seguridad, consulteMantenimiento.

> **Note**
>
> Algunas instancias de SageMaker IA basadas en Nitro incluyen almacenamiento local, según el tipo de instancia. Los volúmenes de almacenamiento local se cifran mediante un módulo de hardware en la instancia. No puede usar una clave de KMS en un tipo de instancia

con almacenamiento local. Para obtener una lista de los tipos de instancia que admiten el almacenamiento de instancias local, consulte Volúmenes de almacén de instancias. Para obtener más información sobre los volúmenes de almacenamiento en las instancias basadas en Nitro, consulte Amazon EBS y NVMe sobre las instancias de Linux.
Para obtener más información acerca del cifrado de almacenamiento de instancias local, consulte Volúmenes de almacén de instancias SSD.

SageMaker capacidades geoespaciales

Puede proteger sus datos en reposo mediante el cifrado geoespacial. SageMaker

Cifrado del lado del servidor con clave SageMaker geoespacial propiedad de Amazon (predeterminada)

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon cifran todos sus datos, incluidos los resultados computacionales de sus metadatos de servicio `EarthObservationJobs` `VectorEnrichmentJobs` y los de todos ellos. No hay datos almacenados en Amazon SageMaker AI sin cifrar. Utiliza un valor predeterminado Clave propiedad de AWS para cifrar todos sus datos.

Cifrado del lado del servidor con claves de KMS almacenadas (SSE-KMS) AWS Key Management Service

Las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon admiten el cifrado mediante una clave KMS propiedad del cliente. Para obtener más información, consulte Utilizar AWS KMS permisos para las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon.

Protección de los datos en tránsito con cifrado

Todos los datos en tránsito entre redes admiten el cifrado TLS 1.2. Se recomienda utilizar TLS 1.3.

Con Amazon SageMaker AI, los artefactos de los modelos de aprendizaje automático (ML) y otros artefactos del sistema se cifran en tránsito y en reposo. Las solicitudes a la API y la consola de SageMaker IA se realizan a través de una conexión segura (SSL). Transfieres AWS Identity and Access Management funciones a la SageMaker IA para que te dé permisos de acceso a los recursos en tu nombre con fines de formación e implementación.

Algunos datos en tránsito entre redes (dentro de la plataforma de servicios) no están cifrados. Esto incluye:

- Comando y control de las comunicaciones entre el plano de control de servicio y las instancias de trabajo de capacitación (no los datos del cliente).
- Comunicaciones entre nodos en trabajos de procesamiento distribuidos (dentro de la red).
- Comunicaciones entre nodos en trabajos de entrenamiento distribuidos (dentro de la red).

No hay comunicaciones entre nodos para el procesamiento por lotes.

Puede optar por cifrar la comunicación entre los nodos de un clúster de tareas de formación y un clúster de tareas de procesamiento.

> **Note**
>
> Para los casos de uso en el sector sanitario, la práctica de seguridad recomendada es cifrar la comunicación entre los nodos.

Para obtener información acerca de cómo cifrar la comunicación, consulte el siguiente tema en Protección de las comunicaciones entre instancias de computación de machine learning en un trabajo de entrenamiento distribuido.

> **Note**
>
> El cifrado de tráfico entre contenedores puede aumentar el tiempo de entrenamiento, especialmente si se utilizan algoritmos de aprendizaje profundo distribuidos. Para los algoritmos afectadas, agregar este nivel de seguridad adicional también aumenta los costos. Por lo general, el tiempo de entrenamiento de la mayoría de los algoritmos integrados de SageMaker IA XGBoost, como DeepAR y Linear Learner, no se ve afectado.

Los puntos finales validados por FIPS están disponibles para la API de SageMaker IA y el router de solicitud para los modelos alojados (tiempo de ejecución). Para obtener información acerca de los puntos de enlace conformes con FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Proteja las comunicaciones con RStudio Amazon SageMaker AI

RStudio en Amazon, la SageMaker IA proporciona cifrado para todas las comunicaciones que involucran componentes de SageMaker IA. Sin embargo, la versión anterior no admitía el cifrado entre la RSession aplicación RStudio ServerPro y la aplicación.

RStudio lanzó la versión 2022.02.2-485.pro2 en abril de 2022. Esta versión admite el cifrado entre aplicaciones y aplicaciones para habilitar el cifrado. RStudio ServerPro RSession end-to-end Sin embargo, la actualización de la versión no es completamente compatible con versiones anteriores. Como resultado, debes actualizar todas tus RSession aplicaciones RStudio ServerPro y. Para obtener información sobre cómo actualizar las aplicaciones, consulte RStudio Control de versiones.

Protección de las comunicaciones entre instancias de computación de machine learning en un trabajo de entrenamiento distribuido

De forma predeterminada, Amazon SageMaker AI ejecuta trabajos de formación en una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para ayudar a mantener sus datos seguros. Puede añadir otro nivel de seguridad para proteger los contenedores de capacitación y los datos mediante la configuración de una VPC privada. Los algoritmos y los marcos de trabajo de ML distribuidos suelen trasmitir información que está directamente relacionada con el modelo, como ponderaciones, no con el conjunto de datos de entrenamiento. Al realizar la capacitación distribuida, puede proteger aún más los datos que se transmiten entre instancias. Esto puede ayudarle a cumplir con los requisitos reglamentarios. Para ello, utilice el cifrado de tráfico entre contenedores.

> **Note**
>
> Para los casos de uso en el sector sanitario, la práctica de seguridad recomendada es cifrar la comunicación entre los nodos.

La habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores puede aumentar el tiempo de capacitación, especialmente si se utilizan algoritmos de aprendizaje profundo distribuidos. La habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores no afecta a los trabajos de capacitación con una sola instancia de computación. Sin embargo, en los trabajos de capacitación con varias instancias de computación, el efecto en la duración de la capacitación depende de la cantidad de comunicación entre instancias informáticas. Para los algoritmos afectadas, el hecho de añadir esta nivel de seguridad adicional también aumenta los costos. Por lo general, el tiempo de entrenamiento de la mayoría de los

algoritmos integrados de SageMaker IA XGBoost, como DeepAR y Linear Learner, no se ve afectado.

Puede habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores para los trabajos de capacitación o de ajuste de hiperparámetros. Puedes usar SageMaker APIs nuestra consola para habilitar el cifrado del tráfico entre contenedores.

Para obtener información sobre la ejecución de trabajos de capacitación en una VPC privada, consulte Ofrezca a los trabajos de formación en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC.

Habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores (API)

Antes de habilitar el cifrado del tráfico entre contenedores en tareas de entrenamiento o ajuste de hiperparámetros APIs, añada reglas de entrada y salida al grupo de seguridad de su VPC privada.

Para habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores (API)

1. Añada las siguientes reglas de entrada y salida al grupo de seguridad de la VPC privada:

Protocolo	Rango de puertos	origen
UDP	500	*Self Security Group ID*
ESP 50	N/A	*Self Security Group ID*

2. Al enviar una solicitud a la API `CreateTrainingJob` o a la API `CreateHyperParameterTuningJob`, especifique `True` para el parámetro `EnableInterContainerTrafficEncryption`.

> **Note**
>
> Para el `ESP 50` protocolo, la consola del grupo AWS de seguridad puede mostrar el rango de puertos como «Todos». Sin embargo, Amazon EC2 hace caso omiso del rango de puertos especificado porque no es aplicable al protocolo IP ESP 50.

Habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores (consola)

Habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de capacitación

Para habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de capacitación

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Entrenamiento; a continuación, elija Trabajos de entrenamiento.
3. Elija Crear trabajo de entrenamiento.
4. En Network (Red), elija una VPC. Puede utilizar la VPC predeterminada o una que haya creado.
5. Elija Enable inter-container traffic encryption (Habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores).

Una vez habilitado el cifrado de tráfico entre contenedores, termine de crear el trabajo de capacitación. Para obtener más información, consulte Capacitación de un modelo.

Habilitación del cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de ajuste de hiperparámetros

Para habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores en un trabajo de ajuste de hiperparámetros

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el panel de navegación, elija Training (Capacitación) y, a continuación, elija Hyperparameter tuning jobs (Trabajos de ajuste de hiperparámetros).
3. Elija Create hyperparameter tuning job (Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros)
4. En Network (Red), elija una VPC. Puede utilizar la VPC predeterminada o una que haya creado.
5. Elija Enable inter-container traffic encryption (Habilitar el cifrado de tráfico entre contenedores).

Una vez habilitado el cifrado de tráfico entre contenedores, termine de crear el trabajo de ajuste de hiperparámetros. Para obtener más información, consulte Configuración y lanzamiento de un trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Administración de claves

Los clientes pueden especificar AWS KMS claves, incluida la de traer sus propias claves (BYOK), para utilizarlas en el cifrado de sobres con input/output buckets de Amazon S3 y volúmenes de Amazon EBS de aprendizaje automático (ML). Los volúmenes de aprendizaje automático para las instancias de notebook y para el procesamiento, el entrenamiento y los modelos hospedados de

contenedores Docker se pueden cifrar opcionalmente con claves propiedad del cliente. AWS KMS Todos los volúmenes del sistema operativo de la instancia se cifran con una clave administrada AWS. AWS KMS

> **Note**
>
> Algunas instancias basadas en Nitro incluyen almacenamiento local, en función del tipo de instancia. Los volúmenes de almacenamiento local se cifran mediante un módulo de hardware en la instancia. No puede solicitar una `VolumeKmsKeyId` cuando se utiliza un tipo de instancia con almacenamiento local.
> Para obtener una lista de los tipos de instancia que admiten el almacenamiento de instancias local, consulte Volúmenes de almacén de instancias.
> Para obtener más información acerca del cifrado de almacenamiento de instancias local, consulte Volúmenes de almacén de instancias SSD.
> Para obtener más información sobre los volúmenes de almacenamiento en las instancias basadas en Nitro, consulte Amazon EBS y NVMe sobre las instancias de Linux.

Para obtener información sobre AWS KMS las claves, consulte ¿Qué es el servicio de administración de AWS claves? en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Privacidad del tráfico entre redes

En este tema se describe cómo Amazon SageMaker AI protege las conexiones desde el servicio a otras ubicaciones.

Las comunicaciones entre redes admiten el cifrado TLS 1.2 entre todos los componentes y clientes. Nosotros recomendamos TLS 1.3.

Las instancias se pueden conectar a la VPC del cliente, lo que proporciona acceso a los puntos de enlace de la VPC de S3 o a los repositorios de clientes. El cliente puede administrar la salida de Internet a través de esta interfaz si la salida a Internet de la plataforma de servicio está deshabilitada para blocs de notas. Para la capacitación y el alojamiento, la salida a través de la plataforma de servicio no está disponible cuando se conecta a la VPC del cliente.

De forma predeterminada, las llamadas a la API realizadas a los puntos de conexión publicados atraviesan la red pública hasta el router de solicitud. SageMaker La IA es compatible con los puntos de enlace de la interfaz Amazon Virtual Private Cloud con tecnología de conectividad privada entre la VPC del cliente y el router de solicitud para acceder a los puntos de enlace del modelo alojado. AWS

PrivateLink Para obtener información acerca de Amazon VPC, consulte Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC.

AWS Identity and Access Management para Amazon SageMaker AI

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar SageMaker los recursos de IA. La IAM es una Servicio de AWS herramienta que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- Público
- Autenticación con identidades
- Administración del acceso con políticas
- Cómo funciona Amazon SageMaker AI con IAM
- Ejemplos de políticas basadas en la identidad de Amazon SageMaker AI
- Prevención de la sustitución confusa entre servicios
- Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA
- Gestor de SageMaker funciones de Amazon
- Control de acceso para cuadernos
- Permisos de la API de Amazon SageMaker AI: referencia sobre acciones, permisos y recursos
- AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AI
- Solución de problemas de Amazon SageMaker AI Identity and Access

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte Solución de problemas de Amazon SageMaker AI Identity and Access).

- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte Cómo funciona Amazon SageMaker AI con IAM).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte Ejemplos de políticas basadas en la identidad de Amazon SageMaker AI).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte AWS Signature Version 4 para solicitudes de API en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear un Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se recomiendaencarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte Tareas que requieren credenciales de usuario raíz en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el Centro de identidades de IAM? en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un usuario de IAM es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales en la Guía del usuario de IAM.

Un grupo de IAM especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte Casos de uso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un Rol de IAM es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol cambiando de un rol de usuario a uno de IAM (consola) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte Métodos para asumir un rol en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuario federado, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Para obtener más información, consulte Acceso a recursos entre cuentas en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

AWS Para controlar el acceso, puede crear políticas y adjuntarlas a AWS identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte Información general de políticas de JSON en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte Selección entre políticas administradas y políticas insertadas en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la descripción general de la lista de control de acceso (ACL) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos otorgados por los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte Límites de permisos para las entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte Políticas de control de servicios en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte Políticas de control de recursos (RCPs) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona Amazon SageMaker AI con IAM

Important

Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear SageMaker recursos de Amazon también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos. Para obtener más información, consulte Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA.
AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear SageMaker recursos ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Antes de utilizar la IAM para gestionar el acceso a la SageMaker IA, debe comprender qué funciones de la IAM están disponibles para su uso con SageMaker la IA. Para obtener una visión general de cómo la SageMaker IA y otros AWS servicios funcionan con la IAM, consulte la sección AWS Servicios que funcionan con la IAM en la Referencia de autorización de servicios.

Temas

- Políticas basadas en identidad para Amazon AI SageMaker
- Políticas basadas en recursos en Amazon AI SageMaker
- Acciones políticas para Amazon SageMaker AI
- Recursos de políticas para Amazon SageMaker AI
- Claves de condición de la política para Amazon SageMaker AI
- Autorización basada en etiquetas de IA SageMaker
- SageMaker Funciones de IA e IAM

Políticas basadas en identidad para Amazon AI SageMaker

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. SageMaker La IA admite acciones, recursos y claves de condición específicos. Para obtener más información acerca de los elementos que utiliza en una política de JSON, consulte IAM JSON Policy Elements Reference en Referencia de autorizaciones de servicio.

Políticas basadas en recursos en Amazon AI SageMaker

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos. Los directores pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o servicios. AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puedes especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política

en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando la entidad principal y el recurso se encuentran en cuentas de AWS diferentes, un administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte Acceso a recursos entre cuentas en IAM en la Guía del usuario de IAM.

> **Note**
>
> Úselo AWS Resource Access Managerpara compartir de forma segura los recursos de SageMaker IA compatibles. Para encontrar la lista de recursos que se pueden compartir, consulta los recursos de Amazon SageMaker AI que se pueden compartir.

Acciones políticas para Amazon SageMaker AI

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Las acciones políticas en SageMaker IA utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:`sagemaker:`. Por ejemplo, para conceder a alguien permiso para realizar un trabajo de formación de SageMaker IA con la operación de la `CreateTrainingJob` API de SageMaker IA, debes incluir la `sagemaker:CreateTrainingJob` acción en su política. Las declaraciones de política deben incluir un `NotAction` elemento `Action` o. SageMaker La IA define su propio conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con este servicio.

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo:

```
"Action": [
      "sagemaker:action1",
      "sagemaker:action2"
]
```

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra `Describe`, incluya la siguiente acción:

```
"Action": "sagemaker:Describe*"
```

Para ver una lista de acciones de SageMaker IA, consulte Acciones, recursos y claves de condición de Amazon SageMaker AI en la Referencia de autorización de servicio.

Recursos de políticas para Amazon SageMaker AI

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Puedes hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource":  "*"
```

Para ver una lista de los tipos de recursos de Amazon SageMaker AI y sus ARNs correspondientes, consulte las siguientes referencias sobre las acciones, los tipos de recursos y las claves de condición definidas por Amazon SageMaker AI en la Referencia de autorización de servicio.

- Amazon SageMaker AI
- Capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon
- Amazon SageMaker Ground Truth Synthetic
- Amazon SageMaker AI con MLflow

Para saber con qué acciones puede especificar el ARN de cada recurso, consulte Acciones definidas por Amazon SageMaker AI.

Claves de condición de la política para Amazon SageMaker AI

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de contexto de condición AWS globales en la Guía del usuario de IAM.

SageMaker La IA define su propio conjunto de claves de condición y también admite el uso de algunas claves de condición globales. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de contexto de condición AWS globales en la Referencia de autorización de servicios.

SageMaker La IA admite una serie de claves de condición específicas del servicio que puede utilizar como control de acceso detallado para las siguientes operaciones:

- `CreateProcessingJob`
- `CreateTrainingJob`
- `CreateModel`
- `CreateEndpointConfig`
- `CreateTransformJob`
- `CreateHyperParameterTuningJob`
- `CreateLabelingJob`
- `CreateNotebookInstance`
- `UpdateNotebookInstance`

Para ver una lista de claves de condición de SageMaker IA, consulta Claves de condición de Amazon SageMaker AI en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte Acciones definidas por Amazon SageMaker AI.

Para ver ejemplos del uso de claves de condición de SageMaker IA, consulte lo siguiente:Controle la creación de recursos de SageMaker IA con claves de condición.

Ejemplos

Para ver ejemplos de políticas de SageMaker IA basadas en la identidad, consulte. Ejemplos de políticas basadas en la identidad de Amazon SageMaker AI

Autorización basada en etiquetas de IA SageMaker

Puede adjuntar etiquetas a los recursos de SageMaker IA o pasarlas a SageMaker AI en una solicitud. Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el elemento de condición de una política utilizando las claves de condición `sagemaker:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`. Para obtener más información sobre el etiquetado de los recursos de SageMaker IA, consulteControle el acceso a los recursos de SageMaker IA mediante etiquetas.

Para consultar un ejemplo de política basada en la identidad para limitar el acceso a un recurso en función de las etiquetas de ese recurso, consulte Controle el acceso a los recursos de SageMaker IA mediante etiquetas.

SageMaker Funciones de IA e IAM

Un rol de IAM es una entidad de tu AWS cuenta que tiene permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con IA SageMaker

Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir un rol de acceso entre cuentas. Las credenciales de seguridad temporales se obtienen llamando a operaciones de AWS STS API como AssumeRoleo GetFederationToken.

SageMaker La IA admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios

SageMaker La IA admite parcialmente las funciones vinculadas al servicio. Los roles vinculados a servicios están disponibles actualmente para Studio Classic. SageMaker

Roles de servicio

Esta característica permite que un servicio asuma un rol de servicio en su nombre. Este rol permite que el servicio obtenga acceso a los recursos de otros servicios para completar una acción en su nombre. Los roles de servicio aparecen en su cuenta de IAM y son propiedad de la cuenta. Esto

significa que un administrador de IAM puede cambiar los permisos de este rol. Sin embargo, hacerlo podría deteriorar la funcionalidad del servicio.

SageMaker La IA apoya las funciones de servicio.

Elegir una función de IAM en la IA SageMaker

Al crear una instancia de cuaderno, un trabajo de procesamiento, un trabajo de formación, un punto final alojado o un recurso de trabajo de transformación por lotes en SageMaker IA, debe elegir un rol que permita a la SageMaker IA acceder a la SageMaker IA en su nombre. Si ya ha creado un rol de servicio o un rol vinculado a un servicio, SageMaker AI le proporcionará una lista de roles entre los que elegir. Es importante elegir un rol que te permita acceder a AWS las operaciones y los recursos que necesitas. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad de Amazon SageMaker AI

De forma predeterminada, los usuarios y roles de IAM no tienen permiso para crear o modificar recursos de SageMaker IA. Tampoco pueden realizar tareas con la AWS API Consola de administración de AWS AWS CLI, o. Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que concedan permisos a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los recursos especificados que necesiten. El administrador debe asociar esas políticas a los usuarios o grupos de IAM que necesiten esos permisos. Para aprender a asociar políticas a un usuario o grupo de IAM, consulte Adding and Removing IAM Identity Permissions en Referencia de autorizaciones de servicio.

Para aprender a crear una política basada en identidades de IAM utilizando estos documentos de políticas de JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON.

Temas

- Prácticas recomendadas sobre las políticas
- Uso de la consola de IA SageMaker
- Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos
- Controle la creación de recursos de SageMaker IA con claves de condición
- Controle el acceso a la API de SageMaker IA mediante políticas basadas en la identidad
- Limite el acceso a la API de SageMaker IA y a las llamadas en tiempo de ejecución por dirección IP

- Límite del acceso a una instancia de cuaderno por dirección IP
- Controle el acceso a los recursos de SageMaker IA mediante etiquetas
- Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA
- Limitación del acceso a los recursos que permiten búsquedas con condiciones de visibilidad

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear recursos de SageMaker IA de tu cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS gestionadas y opte por los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS gestionadas que conceden permisos en muchos casos de uso habituales. Están disponibles en su. Cuenta de AWS Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las políticas administradas por AWS o las políticas administradas por AWS para funciones de tarea en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte Políticas y permisos en IAM en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de JSON de IAM: Condición en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para

más información, consulte Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM en la Guía del usuario de IAM.

- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte Acceso seguro a la API con MFA en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte Prácticas recomendadas de seguridad en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola de IA SageMaker

Para acceder a la consola Amazon SageMaker AI, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los recursos de SageMaker IA de su AWS cuenta. Si crea una política basada en identidades más restrictiva que los permisos mínimos requeridos, la consola no funcionará correctamente para las entidades con esa política. Esto incluye a los usuarios o roles con esa política.

Para garantizar que esas entidades puedan seguir utilizando la consola de SageMaker IA, también debes adjuntar la siguiente política AWS gestionada a las entidades. Para obtener más información, consulte Adición de permisos a un usuario en Referencia de autorizaciones de servicio:

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permite acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intenta realizar.

Temas

- Permisos necesarios para usar la consola Amazon SageMaker AI
- Se requieren permisos para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth
- Permisos necesarios para usar la consola de Amazon Augmented AI (versión preliminar)

Permisos necesarios para usar la consola Amazon SageMaker AI

La tabla de referencia de permisos enumera las operaciones de la API Amazon SageMaker AI y muestra los permisos necesarios para cada operación. Para obtener más información sobre las operaciones de la API de Amazon SageMaker AI, consultePermisos de la API de Amazon SageMaker AI: referencia sobre acciones, permisos y recursos.

Para usar la consola Amazon SageMaker AI, debes conceder permisos para acciones adicionales. En concreto, la consola necesita permisos que permitan a las `ec2` acciones mostrar subredes y grupos de seguridad. VPCs Opcionalmente, la consola necesita permiso para crear funciones de ejecución para tareas como `CreateNotebook`, `CreateTrainingJob` y `CreateModel`. Conceda estos permisos con la siguiente política de permisos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
          "Sid": "SageMakerApis",
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "sagemaker:*"
          ],
          "Resource": "*"
        },
        {
          "Sid": "VpcConfigurationForCreateForms",
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeSecurityGroups"
          ],
          "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid":"KmsKeysForCreateForms",
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
              "kms:DescribeKey",
              "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource":"*"
        },
        {
          "Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
```

```
            "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
          ],
          "Resource": "*"
        },
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "codecommit:BatchGetRepositories",
            "codecommit:CreateRepository",
            "codecommit:GetRepository",
            "codecommit:ListRepositories",
            "codecommit:ListBranches",
            "secretsmanager:CreateSecret",
            "secretsmanager:DescribeSecret",
            "secretsmanager:ListSecrets"
          ],
          "Resource": "*"
        },
        {
          "Sid":"ListAndCreateExecutionRoles",
          "Effect":"Allow",
          "Action":[
            "iam:ListRoles",
            "iam:CreateRole",
            "iam:CreatePolicy",
            "iam:AttachRolePolicy"
          ],
          "Resource":"*"
        },
        {
          "Sid": "DescribeECRMetaData",
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "ecr:Describe*"
          ],
          "Resource": "*"
        },
        {
          "Sid": "PassRoleForExecutionRoles",
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "iam:PassRole"
          ],
          "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
              "StringEquals": {
                  "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
              }
            }
        }
    ]
}
```

Se requieren permisos para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth

Para usar la consola Amazon SageMaker Ground Truth, debes conceder permisos para recursos adicionales. En concreto, la consola necesita permisos para:

- el AWS Marketplace para ver las suscripciones,
- Operaciones de Amazon Cognito para administrar al personal privado
- Acciones de Amazon S3 para acceder a sus archivos de entrada y salida
- AWS Lambda acciones para enumerar e invocar funciones

Conceda estos permisos con la siguiente política de permisos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GroundTruthConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions",

                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
                "cognito-idp:AdminCreateUser",
                "cognito-idp:AdminDeleteUser",
                "cognito-idp:AdminDisableUser",
                "cognito-idp:AdminEnableUser",
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
                "cognito-idp:CreateGroup",
```

```
                "cognito-idp:CreateUserPool",
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
                "cognito-idp:DescribeUserPool",
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
                "cognito-idp:ListGroups",
                "cognito-idp:ListIdentityProviders",
                "cognito-idp:ListUsers",
                "cognito-idp:ListUsersInGroup",
                "cognito-idp:ListUserPoolClients",
                "cognito-idp:ListUserPools",
                "cognito-idp:UpdateUserPool",
                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",

                "groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob",
                "groundtruthlabeling:ListDatasetObjects",
                "groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",

                "lambda:InvokeFunction",
                "lambda:ListFunctions",

                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permisos necesarios para usar la consola de Amazon Augmented AI (versión preliminar)

Para utilizar la consola de Amazon Augmented AI debe conceder permisos para recursos adicionales. Conceda estos permisos con la siguiente política de permisos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "sagemaker:*Algorithm",
                "sagemaker:*Algorithms",
                "sagemaker:*App",
                "sagemaker:*Apps",
                "sagemaker:*AutoMLJob",
                "sagemaker:*AutoMLJobs",
                "sagemaker:*CodeRepositories",
                "sagemaker:*CodeRepository",
                "sagemaker:*CompilationJob",
                "sagemaker:*CompilationJobs",
                "sagemaker:*Endpoint",
                "sagemaker:*EndpointConfig",
                "sagemaker:*EndpointConfigs",
                "sagemaker:*EndpointWeightsAndCapacities",
                "sagemaker:*Endpoints",
                "sagemaker:*Experiment",
                "sagemaker:*Experiments",
                "sagemaker:*FlowDefinitions",
                "sagemaker:*HumanLoop",
                "sagemaker:*HumanLoops",
                "sagemaker:*HumanTaskUi",
                "sagemaker:*HumanTaskUis",
                "sagemaker:*HyperParameterTuningJob",
                "sagemaker:*HyperParameterTuningJobs",
                "sagemaker:*LabelingJob",
                "sagemaker:*LabelingJobs",
                "sagemaker:*Metrics",
                "sagemaker:*Model",
                "sagemaker:*ModelPackage",
                "sagemaker:*ModelPackages",
                "sagemaker:*Models",
                "sagemaker:*MonitoringExecutions",
                "sagemaker:*MonitoringSchedule",
                "sagemaker:*MonitoringSchedules",
                "sagemaker:*NotebookInstance",
                "sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfig",
                "sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfigs",
                "sagemaker:*NotebookInstanceUrl",
                "sagemaker:*NotebookInstances",
                "sagemaker:*ProcessingJob",
                "sagemaker:*ProcessingJobs",
                "sagemaker:*RenderUiTemplate",
                "sagemaker:*Search",
                "sagemaker:*SearchSuggestions",
```

```
                "sagemaker:*Tags",
                "sagemaker:*TrainingJob",
                "sagemaker:*TrainingJobs",
                "sagemaker:*TransformJob",
                "sagemaker:*TransformJobs",
                "sagemaker:*Trial",
                "sagemaker:*TrialComponent",
                "sagemaker:*TrialComponents",
                "sagemaker:*Trials",
                "sagemaker:*Workteam",
                "sagemaker:*Workteams"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:*FlowDefinition"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIfExists": {
                    "sagemaker:WorkteamType": [
                        "private-crowd",
                        "vendor-crowd"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
                "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
                "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
                "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
                "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
                "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
                "application-autoscaling:PutScheduledAction",
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
                "cloudwatch:DeleteAlarms",
```

```
                "cloudwatch:DescribeAlarms",
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "cloudwatch:PutMetricAlarm",
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "codecommit:BatchGetRepositories",
                "codecommit:CreateRepository",
                "codecommit:GetRepository",
                "codecommit:ListBranches",
                "codecommit:ListRepositories",
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
                "cognito-idp:AdminCreateUser",
                "cognito-idp:AdminDeleteUser",
                "cognito-idp:AdminDisableUser",
                "cognito-idp:AdminEnableUser",
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
                "cognito-idp:CreateGroup",
                "cognito-idp:CreateUserPool",
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
                "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
                "cognito-idp:DescribeUserPool",
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
                "cognito-idp:ListGroups",
                "cognito-idp:ListIdentityProviders",
                "cognito-idp:ListUserPoolClients",
                "cognito-idp:ListUserPools",
                "cognito-idp:ListUsers",
                "cognito-idp:ListUsersInGroup",
                "cognito-idp:UpdateUserPool",
                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
```

```
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:CreateRepository",
                "ecr:Describe*",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
                "fsx:DescribeFileSystems",
                "glue:CreateJob",
                "glue:DeleteJob",
                "glue:GetJob",
                "glue:GetJobRun",
                "glue:GetJobRuns",
                "glue:GetJobs",
                "glue:ResetJobBookmark",
                "glue:StartJobRun",
                "glue:UpdateJob",
                "groundtruthlabeling:*",
                "iam:ListRoles",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:ListAliases",
                "lambda:ListFunctions",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogGroups",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:GetLogEvents",
                "logs:PutLogEvents",
                "sns:ListTopics"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogDelivery",
                "logs:DeleteLogDelivery",
                "logs:DescribeResourcePolicies",
                "logs:GetLogDelivery",
                "logs:ListLogDeliveries",
                "logs:PutResourcePolicy",
                "logs:UpdateLogDelivery"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:SetRepositoryPolicy",
                "ecr:CompleteLayerUpload",
                "ecr:BatchDeleteImage",
                "ecr:UploadLayerPart",
                "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
                "ecr:InitiateLayerUpload",
                "ecr:DeleteRepository",
                "ecr:PutImage"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "codecommit:GitPull",
                "codecommit:GitPush"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
                "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
                "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:CreateSecret"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
            ]
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "robomaker:CreateSimulationApplication",
                "robomaker:DescribeSimulationApplication",
                "robomaker:DeleteSimulationApplication"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "robomaker:CreateSimulationJob",
                "robomaker:DescribeSimulationJob",
                "robomaker:CancelSimulationJob"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetBucketCors",
```

```
                "s3:PutBucketCors"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:InvokeFunction"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
            ]
        },
        {
```

```
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-
role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:Subscribe",
                "sns:CreateTopic"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "sagemaker.amazonaws.com",
```

```
                        "glue.amazonaws.com",
                        "robomaker.amazonaws.com",
                        "states.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la AWS CLI API o. AWS

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
```

```
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Controle la creación de recursos de SageMaker IA con claves de condición

Controle el acceso detallado para permitir la creación de recursos de SageMaker IA mediante claves de condición específicas de la SageMaker IA. Para obtener más información acerca de las claves de condición en las políticas de IAM, consulte Elementos de política JSON de IAM: Condition en la Guía del usuario de IAM.

Las claves de condición, las acciones de la API relacionadas y los enlaces a la documentación pertinente se enumeran en las claves de condición de la SageMaker IA en la referencia de autorización de servicios.

Los siguientes ejemplos muestran cómo utilizar las claves condicionales de la SageMaker IA para controlar el acceso.

Temas

- Controle el acceso a los recursos de SageMaker IA mediante las claves de condición del sistema de archivos
- Restricción del entrenamiento a una VPC específica
- Restricción del acceso a tipos de personal para trabajos de etiquetado de Ground Truth y flujos de trabajo de revisión humana de Amazon A2I
- Aplicación del cifrado de datos de entrada
- Aplicación del aislamiento de red para trabajos de entrenamiento
- Aplicación de un tipo de instancia específico para trabajos de entrenamiento
- Aplicación de la deshabilitación del acceso a Internet y el acceso raíz para crear instancias de cuadernos

Controle el acceso a los recursos de SageMaker IA mediante las claves de condición del sistema de archivos

SageMaker El entrenamiento con IA proporciona una infraestructura segura para que se ejecute el algoritmo de entrenamiento, pero en algunos casos es posible que desees aumentar la defensa en profundidad. Por ejemplo, minimice el riesgo de ejecutar código que no sea de confianza en su algoritmo o disponga de mandatos de seguridad específicos en su organización. En estos escenarios, puede utilizar las claves de condición específicas del servicio en el elemento de condición de una política de IAM para limitar al usuario a:

- sistemas de archivos específicos
- directorios
- modos de acceso (lectura-escritura, solo lectura)
- grupos de seguridad

Temas

- Restricción de un usuario de IAM a directorios y modos de acceso específicos
- Restricción de un usuario a un sistema de archivos específico

Restricción de un usuario de IAM a directorios y modos de acceso específicos

La siguiente política restringe a un usuario a los `/sagemaker/xgboost-dm/validation` directorios `/sagemaker/xgboost-dm/train` y de un sistema de archivos EFS a `ro` (solo lectura): AccessMode

> **Note**
>
> Cuando se permite un directorio, el algoritmo de capacitación también puede acceder a todos sus subdirectorios. Los permisos POSIX se omiten.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "AccessToElasticFileSystem",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
                    "sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
                    "sagemaker:FileSystemType": "EFS",
                    "sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/
train"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AccessToElasticFileSystemValidation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
                    "sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
                    "sagemaker:FileSystemType": "EFS",
                    "sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/
validation"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Restricción de un usuario a un sistema de archivos específico

Para evitar que un algoritmo malintencionado que utiliza un cliente del espacio de usuarios acceda a cualquier sistema de archivos directamente en su cuenta, puede restringir el tráfico de red. Para

restringir este tráfico, permita la entrada únicamente desde un grupo de seguridad específico. En el siguiente ejemplo, el usuario de solo puede utilizar el grupo de seguridad especificado para acceder al sistema de archivos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AccessToLustreFileSystem",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
                    "sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
                    "sagemaker:FileSystemType": "FSxLustre",
                    "sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/fsx/sagemaker/xgboost/
train"
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": [
                        "sg-12345678"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

En este ejemplo, se puede restringir un algoritmo a un sistema de archivos específico. Sin embargo, no se impide que un algoritmo acceda a cualquier directorio de ese sistema de archivos mediante el cliente del espacio de usuario. Para mitigar esto, puede:

- Asegurarse de que el sistema de archivos solo contenga datos cuyo acceso confíe a los usuarios de
- Crear un rol de IAM que restrinja a los usuarios a lanzar trabajos de entrenamiento con algoritmos de repositorios de ECR aprobados

Para obtener más información sobre cómo utilizar las funciones con SageMaker IA, consulte SageMaker Funciones de IA.

Restricción del entrenamiento a una VPC específica

Limite a un AWS usuario a crear trabajos de formación desde una Amazon VPC. Cuando se crea un trabajo de entrenamiento dentro de una VPC, puede utilizar los registros de flujo de VPC para supervisar todo el tráfico entrante y saliente del clúster de entrenamiento. Para obtener información sobre el uso de registros de flujo de VPC, consulte Registros de flujo de la VPC en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

La siguiente política obliga a usuario a crear un trabajo de entrenamiento llamando a `CreateTrainingJob` desde una VPC:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowFromVpc",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "sagemaker:VpcSubnets": ["subnet-a1234"],
                    "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": ["sg12345", "sg-67890"]
                },
                "Null": {
                    "sagemaker:VpcSubnets": "false",
                    "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false"
```

```
                }
            }
        }

    ]
}
```

Restricción del acceso a tipos de personal para trabajos de etiquetado de Ground Truth y flujos de trabajo de revisión humana de Amazon A2I

Los equipos de trabajo de Amazon SageMaker Ground Truth y Amazon Augmented AI se dividen en uno de los tres tipos de personal:

- público (con Amazon Mechanical Turk)
- privada
- proveedor

Puede restringir el acceso del usuario a un equipo de trabajo específico utilizando uno de estos tipos o el ARN del equipo de trabajo. Para ello, utilice `sagemaker:WorkteamType` and/or las claves de `sagemaker:WorkteamArn` condición. Para la clave de condición `sagemaker:WorkteamType`, utilice operadores de condición de cadena. Para la clave de condición de `sagemaker:WorkteamArn`, utilice los operadores de condición de Nombre de recurso de Amazon (ARN). Si el usuario intenta crear un trabajo de etiquetado con un equipo de trabajo restringido, SageMaker AI devuelve un error de acceso denegado.

Las siguientes políticas muestran diferentes formas de utilizar las claves de condición `sagemaker:WorkteamType` y `sagemaker:WorkteamArn` con operadores de condición apropiados y valores de condición válidos.

En el ejemplo siguiente se utiliza la clave de condición `sagemaker:WorkteamType` con el operador de condición `StringEquals` para restringir el acceso a un equipo de trabajo público. Acepta valores de condición en el siguiente formato:*`workforcetype`*`-crowd`, donde *`workforcetype`* puede ser igual a `publicprivate`, `ovendor`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictWorkteamType",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:WorkteamType": "public-crowd"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Las siguientes políticas muestran cómo restringir el acceso a un equipo de trabajo público mediante la clave de condición `sagemaker:WorkteamArn`. La primera muestra cómo usarla con un regex-variant de IAM válido del ARN del equipo de trabajo y el operador de condición de `ArnLike`. El segundo muestra cómo usarla con el operador de condición `ArnEquals` y el ARN del equipo de trabajo.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictWorkteamType",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/
public-crowd/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictWorkteamType",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-
west-2:394669845002:workteam/public-crowd/default"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Aplicación del cifrado de datos de entrada

La siguiente política restringe al usuario a especificar una AWS KMS clave para cifrar los datos de entrada mediante la clave de `sagemaker:VolumeKmsKey` condición al crear:

- entrenamiento
- ajuste de hiperparámetros
- trabajos de etiquetado

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnforceEncryption",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
                "sagemaker:CreateLabelingJob",
                "sagemaker:CreateFlowDefinition"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "sagemaker:VolumeKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
                }
            }
        }

    ]
}
```

Aplicación del aislamiento de red para trabajos de entrenamiento

La siguiente política restringe a un usuario a habilitar el aislamiento de redes al crear trabajos de entrenamiento mediante la clave de condición `sagemaker:NetworkIsolation`:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnforceIsolation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "sagemaker:NetworkIsolation": "true"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

Aplicación de un tipo de instancia específico para trabajos de entrenamiento

La siguiente política restringe a un usuario a utilizar un tipo de instancia específico al crear trabajos de entrenamiento mediante la clave de condición `sagemaker:InstanceTypes`:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnforceInstanceType",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringLike": {
                    "sagemaker:InstanceTypes": ["ml.c5.*"]
                }
            }
        }

     ]
}
```

Aplicación de la deshabilitación del acceso a Internet y el acceso raíz para crear instancias de cuadernos

Puede deshabilitar tanto el acceso a Internet como el acceso raíz a las instancias de bloc de notas para que sean más seguras. Para obtener más información sobre el control del acceso a una instancia de cuaderno, consulte Controle el acceso raíz a una instancia de notebook SageMaker. Para obtener más información acerca de cómo deshabilitar el acceso a Internet para una instancia de cuaderno, consulte Conexión de una instancia de cuaderno en una VPC a recursos externos.

La siguiente política requiere que un usuario deshabilite el acceso de red a la hora de crear una instancia y que deshabilite el acceso raíz a la hora de crear o actualizar una instancia de cuaderno.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "LockDownCreateNotebookInstance",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateNotebookInstance"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:DirectInternetAccess": "Disabled",
                    "sagemaker:RootAccess": "Disabled"
                },
                "Null": {
                  "sagemaker:VpcSubnets": "false",
                  "sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "LockDownUpdateNotebookInstance",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:UpdateNotebookInstance"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:RootAccess": "Disabled"
                }
            }
        }
     ]
}
```

Controle el acceso a la API de SageMaker IA mediante políticas basadas en la identidad

Para controlar el acceso a las llamadas a la API de SageMaker IA y las llamadas a los puntos de conexión alojados en SageMaker IA, utilice políticas de IAM basadas en la identidad.

Temas

- Restrinja el acceso a la API de SageMaker IA y al tiempo de ejecución a las llamadas desde su VPC

Restrinja el acceso a la API de SageMaker IA y al tiempo de ejecución a las llamadas desde su VPC

Si configura un punto final de interfaz en su VPC, las personas ajenas a la VPC pueden conectarse a la API de SageMaker IA y al tiempo de ejecución a través de Internet. Para evitarlo, asocie una política de IAM que restrinja el acceso a las llamadas procedentes de la VPC. Estas llamadas deben estar restringidas a todos los usuarios y grupos que tengan acceso a sus recursos de SageMaker IA. Para obtener información sobre cómo crear un punto final de interfaz de VPC para la API de SageMaker IA y el tiempo de ejecución, consulte. Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC

> **Important**
>
> Si aplicas una política de IAM similar a una de las siguientes, los usuarios no podrán acceder a la SageMaker IA especificada a APIs través de la consola.

Para restringir el acceso solo a las conexiones realizadas desde la VPC, cree una política de AWS Identity and Access Management que restrinja el acceso. Este acceso debe restringirse únicamente a las llamadas que provengan de su VPC. A continuación, añada esa política a cada AWS Identity and Access Management usuario, grupo o función que utilice para acceder a la API o al entorno de ejecución de la SageMaker IA.

> **Note**
>
> Esta política únicamente permite las conexiones a los intermediarios que se encuentren dentro de una subred en la que se haya creado un punto de enlace de interfaz.

JSON

```
{
    "Id": "api-example-1",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableAPIAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para restringir el acceso a la API únicamente a las llamadas realizadas mediante el punto de conexión de interfaz, utilice la clave de condición `aws:SourceVpce` en lugar de `aws:SourceVpc`:

JSON

```
{
    "Id": "api-example-1",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableAPIAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                    "aws:sourceVpce": [
                        "vpce-111bbccc",
                        "vpce-111bbddd"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Limite el acceso a la API de SageMaker IA y a las llamadas en tiempo de ejecución por dirección IP

Puedes permitir el acceso a las llamadas a la API de SageMaker IA y a las invocaciones en tiempo de ejecución únicamente desde las direcciones IP de una lista que especifiques. Para ello, cree una política de IAM que deniegue el acceso a la API a menos que la llamada provenga de una dirección IP de la lista. A continuación, adjunta esa política a cada AWS Identity and Access Management usuario, grupo o función que utilices para acceder a la API o al entorno de ejecución. Para obtener información acerca de las políticas de IAM, consulte Crear políticas de IAM en la AWS Identity and Access Management Guía del usuario de IAM.

Para especificar la lista de direcciones IP que tienen acceso a la llamada a la API, utilice lo siguiente:

- Operador de condición `IpAddress`
- Clave de contexto de condición `aws:SourceIP`

Para obtener información acerca de los operadores de condición de IAM, consulte Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management . Para obtener más información sobre las claves de contexto de condición de IAM, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS.

Por ejemplo, la siguiente política permite el acceso a la `CreateTrainingJob` solo desde direcciones IP en los intervalos `192.0.2.0`-`192.0.2.255` y `203.0.113.0`-`203.0.113.255`:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [

        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:CreateTrainingJob",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Límite del acceso a una instancia de cuaderno por dirección IP

Puede permitir el acceso a una instancia de cuaderno únicamente desde las direcciones IP de una lista que especifique. Para ello, cree una política de IAM que deniegue el acceso a `CreatePresignedNotebookInstanceUrl` a menos que la llamada provenga de una dirección IP de la lista. A continuación, asocie esta política a cada AWS Identity and Access Management usuario, grupo o rol utilizado para acceder a la instancia de Notebook. Para obtener información acerca de las políticas de IAM, consulte Crear políticas de IAM en la AWS Identity and Access Management Guía del usuario de IAM.

Para especificar la lista de direcciones IP que desea que tengan acceso a la instancia de cuaderno, utilice lo siguiente:

- Operador de condición `IpAddress`
- Clave de contexto de condición `aws:SourceIP`

Para obtener información acerca de los operadores de condición de IAM, consulte Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management . Para obtener más información sobre las claves de contexto de condición de IAM, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS.

Por ejemplo, la siguiente política permite el acceso a una instancia de bloc de notas solo desde las direcciones IP en los intervalos `192.0.2.0` a `192.0.2.255` y `203.0.113.0` a `203.0.113.255`:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [

        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

La política restringe el acceso tanto a la llamada a `CreatePresignedNotebookInstanceUrl` como a la URL que la llamada devuelve. La política también restringe el acceso a abrir una instancia de bloc de notas en la consola. Se aplica a todas las solicitudes y WebSocket marcos HTTP que intenten conectarse a la instancia del bloc de notas.

> **Note**
>
> El uso de este método para filtrar por dirección IP no es compatible cuando se conecta a la SageMaker IA a través de un punto final de la interfaz de VPC. . Para obtener más información acerca de cómo restringir el acceso a una instancia de bloc de notas cuando se conecta a través de un punto de enlace de interfaz VPC, consulte Conexión a una instancia de bloc de notas a través de un punto de enlace de interfaz de VPC.

Controle el acceso a los recursos de SageMaker IA mediante etiquetas

Especifique las etiquetas dentro de una política de IAM para controlar el acceso a los grupos de recursos de SageMaker IA. Utilice etiquetas de recursos para implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC). El uso de etiquetas le ayuda a particionar el acceso a los recursos para grupos específicos de usuarios. Puede tener un equipo con acceso a un grupo de recursos y otro equipo con acceso a otro conjunto de recursos. Puede establecer condiciones `ResourceTag` en las políticas de IAM para proporcionar acceso a cada grupo.

> **Note**
>
> Las políticas basadas en etiquetas no funcionan para restringir las siguientes llamadas a la API:
>
> - DeleteImageVersion
> - DescribeImageVersion
> - ListAlgorithms
> - ListCodeRepositories
> - ListCompilationJobs
> - ListEndpointConfigs
> - ListEndpoints
> - ListFlowDefinitions
> - ListHumanTaskUis
> - ListHyperparameterTuningJobs
> - ListLabelingJobs
> - ListLabelingJobsForWorkteam
> - ListModelPackages
> - ListModels
> - ListNotebookInstanceLifecycleConfigs
> - ListNotebookInstances
> - ListSubscribedWorkteams
> - ListTags
> - ListProcessingJobs
> - ListTrainingJobs

- ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
- ListTransformJobs
- ListWorkteams
- Search

Un ejemplo sencillo puede ayudarle a entender cómo puede utilizar las etiquetas para particionar los recursos. Supongamos que ha definido dos grupos de IAM diferentes, denominados `DevTeam1` y`DevTeam2`, en su AWS cuenta. También ha creado 10 instancias de cuaderno. Usa 5 de las instancias del cuaderno para un proyecto. Usa las otras 5 para un segundo proyecto. Puede proporcionar a `DevTeam1` permisos para realizar llamadas a la API en las instancias de cuaderno que utilice para el primer proyecto. Puede permitir a `DevTeam2` realizar llamadas a la API en las instancias de cuaderno utilizadas en el segundo proyecto.

El siguiente procedimiento proporciona un ejemplo sencillo que le ayuda a entender el concepto de agregar etiquetas. Puede usarlo para implementar la solución descrita en el párrafo anterior.

Para controlar el acceso a llamadas a la API (ejemplo)

1. Añada una etiqueta con la clave `Project` y el valor `A` a las instancias de bloc de notas usadas para el primer proyecto. Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas a los recursos de SageMaker IA, consulte `AddTags`.
2. Añada una etiqueta con la clave `Project` y el valor `B` a las instancias de bloc de notas usadas para el segundo proyecto.
3. Cree una política de IAM con una condición `ResourceTag` que deniegue el acceso a las instancias de cuaderno usadas para el segundo proyecto. A continuación, asocie esa política a `DevTeam1`. La siguiente política de ejemplo deniega todas las llamadas a la API en cualquier instancia de cuaderno con una etiqueta que tenga una clave de `Project` y un valor de `B`:

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker:*",
```

```
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "sagemaker:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sagemaker:ResourceTag/Project": "B"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obtener información sobre la creación de políticas de IAM y cómo asociarlas a las identidades, consulte Control del acceso mediante políticas en la Guía de usuario de AWS Identity and Access Management .

4. Cree una política de IAM con una condición `ResourceTag` que deniegue el acceso a las instancias de cuaderno usadas para el primer proyecto. A continuación, asocie esa política a `DevTeam2`. La siguiente política de ejemplo deniega todas las llamadas a la API en cualquier instancia de cuaderno con una etiqueta que tenga una clave de `Project` y un valor de `A`:

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker:*",
      "Resource": "*"
```

```
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "sagemaker:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sagemaker:ResourceTag/Project": "A"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:DeleteTags"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Proporcione permisos para etiquetar los recursos de SageMaker IA

Las etiquetas son etiquetas de metadatos que puedes adjuntar a determinados AWS recursos. Una etiqueta consta de un par clave-valor que proporciona una forma flexible de anotar los recursos con atributos de metadatos para diversos casos de uso de etiquetado, entre los que se incluyen:

- buscar
- seguridad
- atribución de costos
- control de acceso
- Automation

Se pueden usar en permisos y políticas, cuotas de servicio e integraciones con otros AWS servicios. Las etiquetas pueden definirse por el usuario o AWS generarse al crear recursos. Esto depende de si el usuario especifica manualmente las etiquetas personalizadas o si un servicio de AWS genera una etiqueta automáticamente.

- Etiquetas definidas por el usuario en SageMaker IA: los usuarios pueden añadir etiquetas cuando crean recursos de SageMaker IA mediante SageMaker SDKs la AWS CLI CLI SageMaker APIs, la consola de SageMaker IA o CloudFormation plantillas.

  > **Note**
  >
  > Las etiquetas definidas por el usuario se pueden anular si un recurso se actualiza posteriormente y se cambia o reemplaza el valor de la etiqueta. Por ejemplo, un trabajo de entrenamiento creado con {Equipo: A} podría actualizarse incorrectamente y volver a etiquetarse como {Equipo: B}. Como resultado, los permisos concedidos podrían asignarse de forma incorrecta. Por lo tanto, se debe tener cuidado al permitir que los usuarios o grupos añadan etiquetas, ya que es posible que puedan anular los valores de las etiquetas existentes. Se recomienda limitar estrictamente los permisos de las etiquetas y utilizar las condiciones de IAM para controlar las capacidades de etiquetado.

- AWS etiquetas generadas en SageMaker IA: la SageMaker IA etiqueta automáticamente ciertos recursos que crea. Por ejemplo, Studio y Studio Classic asignan automáticamente la `sagemaker:domain-arn` etiqueta a los recursos de SageMaker IA que crean. El etiquetado de nuevos recursos con el dominio ARN proporciona trazabilidad sobre SageMaker cómo se originan los recursos de IA, como los trabajos de formación, los modelos y los puntos finales. Para realizar un control y un seguimiento más precisos, los nuevos recursos reciben etiquetas adicionales, como las siguientes:
  - `sagemaker:user-profile-arn`: el ARN del perfil de usuario que creó el recurso. Esto permite realizar un seguimiento de los recursos creados por usuarios específicos.
  - `sagemaker:space-arn`: el ARN del espacio en el que se creó el recurso. Esto permite agrupar y aislar los recursos por espacio.

  > **Note**
  >
  > AWS Los usuarios no pueden cambiar las etiquetas generadas.

Para obtener información general sobre el etiquetado de AWS los recursos y las prácticas recomendadas, consulte Etiquetar AWS los recursos. Para obtener más información sobre los principales casos de uso del etiquetado, consulte Etiquetado de casos de uso.

Conceda permiso para añadir etiquetas al crear SageMaker recursos de IA

Puedes permitir que los usuarios (etiquetas definidas por el usuario) o Studio y Studio Classic (etiquetas AWS generadas) añadan etiquetas a los nuevos recursos de SageMaker IA en el momento de crearlos. Para ello, sus permisos de IAM deben incluir lo siguiente:

- El permiso de creación de SageMaker IA base para ese tipo de recurso.
- El permiso `sagemaker:AddTags`.

Por ejemplo, permitir que un usuario cree un trabajo de SageMaker formación y lo etiquete requeriría conceder permisos para `sagemaker:CreateTrainingJob` y`sagemaker:AddTags`.

> **Important**
>
> Las políticas de IAM personalizadas que permiten a Amazon SageMaker Studio o Amazon SageMaker Studio Classic crear recursos de Amazon SageMaker AI también deben conceder permisos para añadir etiquetas a esos recursos. El permiso para añadir etiquetas a los recursos es necesario porque Studio y Studio Classic etiquetan automáticamente todos los recursos que crean. Si una política de IAM permite a Studio y Studio Classic crear recursos, pero no permite el etiquetado, se pueden producir errores de tipo AccessDenied «» al intentar crear recursos.
> AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AIque otorgan permisos para crear recursos de SageMaker IA ya incluyen permisos para añadir etiquetas al crear esos recursos.

Los administradores asocian estos permisos de IAM a una de las siguientes opciones:

- AWS Funciones de IAM asignadas al usuario para las etiquetas definidas por el usuario
- El rol de ejecución que utiliza Studio o Studio Classic para las etiquetas generadas por AWS

Para obtener instrucciones sobre cómo crear y aplicar políticas de IAM personalizadas, consulte Creación de políticas de IAM (consola).

> **Note**
>
> La lista de operaciones de creación de recursos de SageMaker IA se encuentra en la documentación de la SageMaker API buscando acciones que comiencen por. `Create` Estas

crean acciones, como `CreateTrainingJob` y`CreateEndpoint`, son las operaciones que crean nuevos recursos de SageMaker IA.

Adición de permisos de etiquetas a determinadas acciones de creación

Para conceder el permiso `sagemaker:AddTags` con restricciones, debe asociar una política de IAM adicional a la política de creación de recursos original. El siguiente ejemplo de política permite`sagemaker:AddTags`, pero lo restringe, solo a determinadas acciones de creación de recursos de SageMaker IA, como`CreateTrainingJob`.

```
{
  "Sid": "AllowAddTagsForCreateOperations",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker:AddTags"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "sagemaker:TaggingAction": "CreateTrainingJob"
    }
  }
}
```

La condición de la política limita `sagemaker:AddTags` para que se use únicamente con acciones de creación específicas. En este enfoque, la política de permisos de creación permanece intacta, mientras que una política adicional proporciona un acceso `sagemaker:AddTags` restringido. La condición impide el permiso general `sagemaker:AddTags` al limitarlo a las acciones de creación que hay que etiquetar. Esto implementa el privilegio mínimo al permitirlo solo para `sagemaker:AddTags` casos de uso específicos de creación de recursos de SageMaker IA.

Ejemplo: concesión del permiso de etiquetas de manera global y restricción de las acciones de creación a un dominio

En este ejemplo de política de IAM personalizada, las dos primeras instrucciones ilustran el uso de etiquetas para realizar un seguimiento de la creación de recursos. Permite la acción `sagemaker:CreateModel` en todos los recursos y el etiquetado de esos recursos cuando se utiliza esa acción. La tercera instrucción demuestra cómo se pueden utilizar los valores de las etiquetas para controlar las operaciones en los recursos. En este caso, impide la creación de recursos de

SageMaker IA etiquetados con un ARN de dominio específico, lo que restringe el acceso en función del valor de la etiqueta.

En particular:

- La primera instrucción permite la acción `CreateModel` en cualquier recurso (`*`).
- La segunda instrucción permite la acción `sagemaker:AddTags`, pero solo cuando la clave de condición `sagemaker:TaggingAction` es igual a `CreateModel`. Esto restringe la acción `sagemaker:AddTags` a solo cuando se utiliza para etiquetar un modelo recién creado.
- La tercera afirmación niega cualquier acción de creación de SageMaker IA (`Create*`) en cualquier recurso (`*`), pero solo cuando el recurso tiene una etiqueta `sagemaker:domain-arn` igual a un ARN de dominio específico,. *`domain-arn`*

```
{
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "sagemaker:CreateModel"
         ],
         "Resource":"*"
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "sagemaker:AddTags"
         ],
         "Resource":"*",
         "Condition":{
            "String":{
               "sagemaker:TaggingAction":[
                  "CreateModel"
               ]
            }
         }
      },
      {
         "Sid":"IsolateDomain",
         "Effect":"Deny",
         "Resource":"*",
         "Action":[
```

```
            "sagemaker:Create*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "aws:ResourceTag/sagemaker:domain-arn":"domain-arn"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Limitación del acceso a los recursos que permiten búsquedas con condiciones de visibilidad

Usa las condiciones de visibilidad para limitar el acceso de tus usuarios a recursos etiquetados específicos dentro de una AWS cuenta. Sus usuarios solo pueden acceder a los recursos para los que tienen permisos. Cuando los usuarios buscan en sus recursos, pueden limitar los resultados de la búsqueda a recursos específicos.

Es posible que desee que sus usuarios solo vean e interactúen con los recursos asociados a dominios específicos de Amazon SageMaker SageMaker Studio o Amazon Studio Classic. Puede utilizar las condiciones de visibilidad para limitar su acceso a uno o varios dominios.

```
{
    "Sid": "SageMakerApis",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sagemaker:Search",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.sagemaker:example-domain-
arn/EqualsIfExists": "arn:aws:sagemaker:Región de AWS:111122223333:domain/example-
domain-1",
            "sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.sagemaker:example-domain-arn/
EqualsIfExists": "arn:aws:sagemaker:Región de AWS:111122223333:domain/example-domain-2"
        }
    }
}
```

El formato general de una condición de visibilidad es `"sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.key": "value"`. Puede proporcionar el par clave-valor para cualquier recurso etiquetado.

```
{
   "MaxResults": number,
   "NextToken": "string",
   "Resource": "string", # Required Parameter
   "SearchExpression": {
      "Filters": [
         {
            "Name": "string",
            "Operator": "string",
            "Value": "string"
         }
      ],
      "NestedFilters": [
         {
            "Filters": [
               {
                  "Name": "string",
                  "Operator": "string",
                  "Value": "string"
               }
            ],
            "NestedPropertyName": "string"
         }
      ],
      "Operator": "string",
      "SubExpressions": [
         "SearchExpression"
      ]
   },
   "IsCrossAccount": "string",
   "VisibilityConditions" : [ List of conditions for visibility
         {"Key": "Tags.sagemaker:example-domain-arn", "Value":
 "arn:aws:sagemaker:Región de AWS:111122223333:domain/example-domain-1"},
         {"Key": "Tags.sagemaker:example-domain-arn", "Value":
 "arn:aws:sagemaker:Región de AWS:111122223333:domain/example-domain-2"}
]
   ],
   "SortBy": "string",
```

```
   "SortOrder": "string"
}
```

La condición de visibilidad interna utiliza el mismo formato de `"sagemaker:SearchVisibilityCondition/Tags.key": "value"` especificado en la política. Los usuarios pueden especificar los pares clave-valor que se utilizan para cualquier recurso etiquetado.

Si un usuario incluye el parámetro `VisibilityConditions` en su solicitud de búsqueda, pero la política de acceso que se aplica a ese usuario no contiene ninguna de clave de condición que coincida con lo que se ha especificado en `VisibilityConditions`, la solicitud `Search` seguirá estando permitida y se ejecutará.

Si no se especifica un parámetro `VisibilityConditions` en la solicitud de la API de búsqueda del usuario, pero la política de acceso que se aplica a ese usuario contiene las claves de condición relacionadas con `VisibilityConditions`, se deniega la solicitud `Search` de ese usuario.

Prevención de la sustitución confusa entre servicios

El problema de la sustitución confusa es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, el confuso problema de un diputado puede surgir debido a la suplantación de identidad entre servicios. La suplantación entre servicios se puede producir cuando un servicio (el servicio que llama) invoca a otro servicio (el servicio llamado) y aprovecha los permisos mejorados del servicio llamado para realizar acciones en recursos a los que el servicio que llama no tiene autorización para acceder. Para evitar el acceso no autorizado debido al confuso problema de los diputados, AWS proporciona herramientas que ayudan a proteger sus datos en todos los servicios. Estas herramientas le ayudan a controlar los permisos que se conceden a las entidades principales del servicio y limitan su acceso únicamente a los recursos de su cuenta que son necesarios. Si administra cuidadosamente los privilegios de acceso de las entidades principales de servicio, puede ayudar a mitigar el riesgo de que los servicios accedan de forma indebida a datos o recursos para los que no deberían tener permisos.

Siga leyendo para obtener una guía general o busque un ejemplo de una función de SageMaker IA específica:

Temas

- Límite de permisos con claves de condición globales

- SageMaker Edge Manager
- SageMaker Imágenes
- SageMaker Inferencia de IA
- SageMaker Trabajos de transformación por lotes de IA
- SageMaker Marketplace de IA
- SageMaker ¿Neo
- SageMaker Tuberías
- SageMaker Trabajos de procesamiento
- SageMaker Estudio
- SageMaker Trabajos de formación

Límite de permisos con claves de condición globales

Recomendamos utilizar las claves de condición global `aws:SourceAccount` y `aws:SourceArn` y las claves de condición globales en las políticas de recursos para limitar los permisos al recurso que Amazon SageMaker AI concede a otro servicio. Si utiliza claves de contexto de condición globales y el valor de `aws:SourceArn` contiene el ID de la cuenta, el valor de `aws:SourceAccount` y la cuenta en el valor de `aws:SourceArn` deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando se utiliza en la misma instrucción de política. Utiliza `aws:SourceArn` si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utiliza `aws:SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema del suplente confuso es utilizar la clave de condición global de `aws:SourceArn` con el ARN completo del recurso. Si no conoce el ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utilice la clave de condición global `aws:SourceArn` con comodines (`*`) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo, `arn:aws:sagemaker:*:`*`123456789012`*`:*`.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar las claves de condición `aws:SourceArn` y las claves de condición `aws:SourceAccount` globales de la SageMaker IA para evitar el confuso problema de los diputados.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sagemaker:StartSession",
    "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:ResourceName/*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
}
```

SageMaker Edge Manager

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el confuso problema de suplentes entre servicios *123456789012* en SageMaker Edge Manager creado por el número de cuenta de la *us-west-2* región.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
      }
    }
  }
}
```

Puede reemplazar el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de empaquetado específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Imágenes

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar que el problema de las SageMaker imágenes sea confuso y confuso entre servicios. Utilice esta plantilla con `Image` o `ImageVersion`. En este ejemplo, se utiliza un ARN de `ImageVersion` registro con el número de cuenta. *123456789012* Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta forma parte del valor `aws:SourceArn`, no necesita especificar ningún valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Condition": {
            "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:image-
version/*"
            }
        }
    }
}
```

No sustituya el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de una imagen o versión de imagen específica. El ARN debe estar en el formato indicado anteriormente y especificar una `image` o `image-version`. El `partition` marcador de posición debe designar una partición AWS comercial (`aws`) o una partición AWS en China (`aws-cn`), según el lugar en el que se ejecute la imagen o la versión de la imagen. Del mismo modo, el `region` marcador de posición del ARN puede ser cualquier región válida en la que SageMaker haya imágenes disponibles.

SageMaker Inferencia de IA

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el problema de los intermediarios confusos entre servicios a la hora de realizar inferencias SageMaker asíncronas, en tiempo real y sin servidor. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta forma parte del valor `aws:SourceArn`, no necesita especificar ningún valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
      }
    }
  }
}
```

No sustituya el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de un modelo o punto de conexión específico. El ARN debe estar en el formato indicado anteriormente. El asterisco de la plantilla de ARN no significa comodín y no debe cambiarse.

SageMaker Trabajos de transformación por lotes de IA

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el confuso problema de los trabajos de transformación por lotes de SageMaker IA creados por número de cuenta *123456789012* en la *us-west-2* región. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar un valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:transform-
job/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Puede reemplazar el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de transformación por lotes específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Marketplace de IA

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el problema de los diputados confusos entre servicios para los recursos de SageMaker AI Marketplace creados por el número de cuenta *123456789012* en la *us-west-2* región. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar un valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
```

```
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

No sustituya el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de un paquete específico de algoritmos o modelos. El ARN debe estar en el formato indicado anteriormente. El asterisco de la plantilla ARN significa comodín y abarca todos los trabajos de formación, los modelos y los trabajos de transformación por lotes a partir de las etapas de validación, así como los paquetes de algoritmos y modelos publicados en AI Marketplace. SageMaker

SageMaker ¿Neo

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el confuso problema de suplentes entre servicios en los trabajos de compilación de SageMaker Neo creados por número de cuenta *123456789012* en la *us-west-2* región. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar un valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:compilation-job/*"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Puede reemplazar el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de compilación específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Tuberías

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar que las tuberías que utilizan registros de ejecución de canalizaciones de una o más SageMaker canalizaciones se vuelvan confusas y confusas entre servicios. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar un valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-
east-1:123456789012:pipeline/mypipeline/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

No sustituya el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de una ejecución de canalización específica. El ARN debe estar en el formato indicado anteriormente. El `partition` marcador de posición debe designar una partición AWS comercial (`aws`) o una partición AWS en China (`aws-cn`), según el lugar en el que se encuentre el oleoducto. Del mismo modo, el `region`

marcador de posición del ARN puede ser cualquier región válida en la que Pipelines esté SageMaker disponible.

El asterisco de la plantilla de ARN significa comodín y abarca todas las ejecuciones de canalización de una canalización denominada `mypipeline`. Si quieres conceder permisos `AssumeRole` para todas las canalizaciones de la cuenta `123456789012` en lugar de para una canalización específica, entonces el `aws:SourceArn` sería `arn:aws:sagemaker:*:123456789012:pipeline/*`.

SageMaker Trabajos de procesamiento

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el confuso problema de subcontratación entre servicios al SageMaker procesar los trabajos creados por número de cuenta *`123456789012`* en la *`us-west-2`* región. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar un valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:processing-job/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Puede reemplazar el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de procesamiento específico para limitar aún más los permisos.

SageMaker Estudio

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el confuso problema de suplentes entre servicios de SageMaker Studio creado por el número de cuenta *123456789012* de la *us-west-2* región. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta forma parte del valor `aws:SourceArn`, no necesita especificar ningún valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

No sustituya el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de una aplicación, perfil de usuario o dominio específicos de Studio. El ARN debe estar en el formato proporcionado en el ejemplo anterior. El asterisco de la plantilla de ARN no significa comodín y no debe cambiarse.

SageMaker Trabajos de formación

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede utilizar la clave de condición `aws:SourceArn` global para evitar el confuso problema de los diputados entre servicios en el caso de los puestos de SageMaker formación creados por el número de cuenta *123456789012* en la *us-west-2* región. Tenga en cuenta que, dado que el número de cuenta está en el ARN, no necesita especificar un valor `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:training-job/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Puede reemplazar el `aws:SourceArn` de esta plantilla por el ARN completo de un trabajo de entrenamiento específico para limitar aún más los permisos.

Tema siguiente

Para obtener más información sobre la gestión de las funciones de ejecución, consulte Funciones de SageMaker IA.

Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA

Amazon SageMaker AI realiza operaciones en tu nombre mediante otros AWS servicios. Debe conceder permisos a la SageMaker IA para utilizar estos servicios y los recursos sobre los que actúan. Estos permisos se conceden a la SageMaker IA mediante una función de ejecución AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM.

Para crear y usar un rol de ejecución, puede utilizar los siguientes procedimientos.

Creación de un rol de ejecución

Utilice el siguiente procedimiento para crear un rol de ejecución con la política administrada por IAM, `AmazonSageMakerFullAccess`, asociada. Si su caso de uso requiere permisos más detallados, utilice otras secciones de esta página para crear un rol de ejecución que se adapte a las necesidades de su empresa. Puede crear un rol de ejecución mediante la consola de SageMaker IA o la AWS CLI.

> **Important**
>
> La política administrada por IAM, `AmazonSageMakerFullAccess`, utilizada en el siguiente procedimiento, solo concede permiso al rol de ejecución para realizar determinadas acciones de Amazon S3 en buckets u objetos con `SageMaker`, `Sagemaker`, `sagemaker` o `aws-glue` en el nombre. Para obtener información sobre cómo agregar una política adicional al rol de ejecución para concederle acceso a otros buckets y objetos de Amazon S3, consulte Añadir permisos adicionales de Amazon S3 a una función de ejecución de SageMaker IA.

> **Note**
>
> Puede crear un rol de ejecución directamente al crear un dominio de SageMaker IA o una instancia de bloc de notas.
>
> - Para obtener información sobre cómo crear un dominio de SageMaker IA, consulteGuía para empezar a usar Amazon SageMaker AI.
> - Para obtener información sobre cómo crear una instancia de cuaderno, consulte Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook para el tutorial.

Para crear un nuevo rol de ejecución desde la consola de SageMaker IA

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Elija Roles (Roles) y, después, seleccioneCreate Role (Crear rol).
3. Mantenga el AWS servicio como el tipo de entidad de confianza y, a continuación, utilice la flecha hacia abajo para buscar la SageMaker IA en los casos de uso de otros AWS servicios.
4. Selecciona SageMaker AI — Execution y, a continuación, selecciona Siguiente.

5. La política administrada por IAM, `AmazonSageMakerFullAccess`, se asocia automáticamente al rol. Para ver los permisos incluidos en esta política, elija el signo más (+) situado junto al nombre de la política. Elija Siguiente.
6. Ingrese un Nombre del rol y una Descripción.
7. De forma opcional, puede agregar permisos y etiquetas adicionales al rol.
8. Elija Crear rol.
9. En la sección Roles de la consola de IAM, busque el rol que acaba de crear. Si es necesario, utilice el cuadro de texto para buscar el rol por su nombre.
10. En la página de resumen del rol, tome nota del ARN del rol.

Para crear un nuevo rol de ejecución desde la AWS CLI

Antes de crear un rol de ejecución mediante el AWS CLI, asegúrese de actualizarlo y configurarlo siguiendo las instrucciones que se indican en y, a continuación(Opcional) Configure el AWS CLI, continúe con las instrucciones que aparecen enConfiguración personalizada mediante el AWS CLI.

Una vez que haya creado un rol de ejecución, podrá asociarlo a un dominio de SageMaker IA, a un perfil de usuario o a una instancia de Jupyter Notebook.

- Para obtener información sobre cómo asociar una función de ejecución a un dominio de SageMaker IA existente, consulte. Edición de la configuración del dominio
- Para obtener información sobre cómo asociar un rol de ejecución a un perfil de usuario existente, consulte Adición de perfiles de usuario.
- Para obtener información sobre cómo asociar un rol de ejecución a una instancia de cuaderno existente, consulte Actualización de una instancia de cuaderno..

También puede pasar el ARN de un rol de ejecución a su llamada a la API. Por ejemplo, con el SDK de Amazon SageMaker Python, puede pasar el ARN de su función de ejecución a un estimador. En el ejemplo de código que sigue, creamos un estimador utilizando el contenedor de XGBoost algoritmos y pasamos el ARN del rol de ejecución como parámetro. Para ver el ejemplo completo GitHub, consulte Predicción de abandono de clientes con. XGBoost

```
import sagemaker, boto3
from sagemaker import image_uris

sess = sagemaker.Session()
```

```
region = sess.boto_region_name
bucket = sess.default_bucket()
prefix = "sagemaker/DEMO-xgboost-churn"
container = sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.7-1")

xgb = sagemaker.estimator.Estimator(
    container,
    execution-role-ARN,
    instance_count=1,
    instance_type="ml.m4.xlarge",
    output_path="s3://{}/{}/output".format(bucket, prefix),
    sagemaker_session=sess,
)

...
```

Añadir permisos adicionales de Amazon S3 a una función de ejecución de SageMaker IA

Cuando utiliza una función de SageMaker IA con recursos de Amazon S3, como datos de entrada, la función de ejecución que especifique en la solicitud (por ejemplo`CreateTrainingJob`) se utiliza para acceder a estos recursos.

Si asocia la política administrada por IAM, `AmazonSageMakerFullAccess`, a un rol de ejecución, solo concede permiso al rol para que realice determinadas acciones de Amazon S3 en buckets u objetos con `SageMaker`, `Sagemaker`, `sagemaker` o `aws-glue` en el nombre. También tiene permiso para realizar las siguientes acciones en cualquier recurso de Amazon S3:

```
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"
```

Para conceder permisos a un rol de ejecución para acceder a uno o más buckets específicos en Amazon S3, puede asociar al rol una política similar a la siguiente. Esta política otorga a un rol de IAM permiso para realizar todas las acciones que permite `AmazonSageMakerFullAccess`, pero restringe este acceso a los buckets amzn-s3-demo-bucket1 y amzn-s3-demo-bucket2. Consulte la documentación de seguridad de la función de SageMaker IA específica que esté utilizando para obtener más información sobre los permisos de Amazon S3 necesarios para esa función.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:AbortMultipartUpload"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:PutBucketCors"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

Obtención del rol de ejecución

Puede utilizar la consola de SageMaker IA, el SDK de Amazon SageMaker Python o el AWS CLIpara recuperar el ARN y el nombre de la función de ejecución asociada a un dominio, espacio o perfil de usuario de SageMaker IA.

Temas

- Obtención del rol de ejecución del dominio
- Obtención del rol de ejecución del espacio
- Obtención del rol de ejecución del usuario

Obtención del rol de ejecución del dominio

A continuación, se proporcionan instrucciones para encontrar el rol de ejecución del dominio.

Obtención del rol de ejecución del dominio (consola)

Búsqueda del rol de ejecución asociado a su dominio

1. Abra la consola de SageMaker IA, https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. Elija el enlace correspondiente a su dominio.
4. Elija la pestaña Configuración del dominio.
5. En la sección Configuración general, el ARN del rol de ejecución aparece en Rol de ejecución.

   El nombre del rol de ejecución se encuentra después del último / en el nombre del ARN del rol de ejecución.

Obtención del rol de ejecución del espacio

A continuación, se proporcionan instrucciones para encontrar el rol de ejecución de su espacio.

Obtención del rol de ejecución del espacio (consola)

Búsqueda del rol de ejecución asociado a su espacio

1. Abre la consola de SageMaker IA, https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. Elija el enlace correspondiente a su dominio.
4. Seleccione la pestaña Administración del espacio.
5. En la sección Detalles, el ARN del rol de ejecución aparece en Rol de ejecución.

   El nombre del rol de ejecución se encuentra después del último / en el nombre del ARN del rol de ejecución.

Obtención del rol de ejecución del espacio (SDK para Python)

> **Note**
>
> El siguiente código está diseñado para ejecutarse en un entorno de SageMaker IA, como cualquiera de los IDEs de Amazon SageMaker Studio. Recibirás un error si corres `get_execution_role` fuera de un entorno de SageMaker IA.

El siguiente comando del SDK de `get_execution_role`Amazon SageMaker Python recupera el ARN de la función de ejecución asociada al espacio.

```
from sagemaker import get_execution_role
role = get_execution_role()
print(role)
```

El nombre del rol de ejecución se encuentra después del último / en el nombre del ARN del rol de ejecución.

Obtención del rol de ejecución del usuario

A continuación, se proporcionan instrucciones para encontrar el rol de ejecución de un usuario.

Obtención del rol de ejecución del usuario (consola)

Búsqueda del rol de ejecución asociado a un usuario

1. Abra la consola de SageMaker IA, https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. Elija el enlace correspondiente a su dominio.
4. Seleccione la pestaña Perfiles de usuario.
5. Elija el enlace correspondiente a su usuario.
6. En la sección Detalles, el ARN del rol de ejecución aparece en Rol de ejecución.

   El nombre del rol de ejecución se encuentra después del último / en el nombre del ARN del rol de ejecución.

Obtención del rol de ejecución del espacio (AWS CLI)

> **Note**
>
> Para usar los siguientes ejemplos, debe tener el AWS Command Line Interface (AWS CLI) instalado y configurado. Para obtener más información, consulte Get started with the AWS CLI en la Guía del usuario de la versión 2 de AWS Command Line Interface .

El siguiente comando `get-caller-identity` AWS CLI muestra información sobre la identidad de IAM utilizada para autenticar la solicitud. La persona que llama es un usuario de IAM.

```
aws sts get-caller-identity
```

El nombre del rol de ejecución se encuentra después del último / en el nombre del ARN del rol de ejecución.

Cambio del rol de ejecución

Una función de ejecución es una función de IAM que asume una identidad de SageMaker IA (como un usuario, un espacio o un dominio de SageMaker IA). Al cambiar el rol de IAM, se cambian los permisos de todas las identidades que asumen ese rol.

Al cambiar un rol de ejecución, también cambiará el rol de ejecución del espacio correspondiente. Los efectos del cambio pueden tardar algún tiempo en propagarse.

- Al cambiar el rol de ejecución de un usuario, los espacios privados creados por ese usuario asumirán el rol de ejecución cambiado.
- Al cambiar el rol de ejecución predeterminada de un espacio, los espacios compartidos del dominio asumirán el rol de ejecución cambiado.

Para obtener más información acerca de los espacios y roles de ejecución, consulte Descripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

Puede cambiar el rol de ejecución de una identidad por un rol de IAM diferente. Para ello, siga una de estas instrucciones.

Si, por el contrario, desea modificar un rol que asume una identidad, consulte Modificación de los permisos del rol de ejecución.

Temas

- Cambio del rol de ejecución predeterminado del dominio
- Cambio del rol de ejecución predeterminado del espacio
- Cambio del rol de ejecución del perfil de usuario

Cambio del rol de ejecución predeterminado del dominio

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo cambiar el rol de ejecución predeterminado del dominio.

Cambio del rol de ejecución predeterminado del dominio (consola)

Cambio del rol de ejecución predeterminado asociado a su dominio

1. Abre la consola de SageMaker IA, https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. Elija el enlace correspondiente a su dominio.
4. Elija la pestaña Configuración del dominio.
5. En la sección Configuración general, seleccione Editar.

6. En la sección Permisos, en Rol de ejecución predeterminado, expanda la lista desplegable.
7. En la lista desplegable, puede elegir un rol actual, introducir un ARN de rol de IAM personalizado o crear un rol nuevo.

   Si desea crear un rol nuevo, puede elegir Crear un rol con el asistente de creación de roles.
8. Elija Siguiente en los siguientes pasos y elija Enviar en el último paso.

Cambio del rol de ejecución predeterminado del espacio

A continuación, se proporcionan instrucciones sobre cómo cambiar el rol de ejecución predeterminado del espacio. Al cambiar este rol de ejecución, se cambiará el rol que asumen todos los espacios compartidos del dominio.

Cambio del rol de ejecución predeterminado del espacio (consola)

Cambio del rol de ejecución predeterminado del espacio cuando se crea un espacio nuevo

1. Abre la consola de SageMaker IA, https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. Elija el enlace correspondiente a su dominio.
4. Elija la pestaña Configuración del dominio.
5. En la sección Configuración general, seleccione Editar.
6. En la sección Permisos, en Rol de ejecución predeterminado del espacio, expanda la lista desplegable.
7. En la lista desplegable, puede elegir un rol actual, introducir un ARN de rol de IAM personalizado o crear un rol nuevo.

   Si desea crear un rol nuevo, puede elegir Crear un rol con el asistente de creación de roles.
8. Elija Siguiente en los siguientes pasos y elija Enviar en el último paso.

Cambio del rol de ejecución del perfil de usuario

A continuación, se proporcionan instrucciones para cambiar el rol de ejecución de un usuario. Al cambiar este rol de ejecución, se cambiará el rol que asumen todos los espacios privados creados por este usuario.

Cambio del rol de ejecución del perfil de usuario (consola)

Cambio del rol de ejecución asociado a un usuario

1. Abre la consola de SageMaker IA, https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Dominios en Configuraciones de administración.
3. Elija el enlace correspondiente a su dominio.
4. Seleccione la pestaña Perfiles de usuario.
5. Elija el enlace correspondiente al nombre del perfil de usuario.
6. Elija Edit (Edición de).
7. En la lista desplegable, puede elegir un rol actual, introducir un ARN de rol de IAM personalizado o crear un rol nuevo.

   Si desea crear un rol nuevo, puede elegir Crear un rol con el asistente de creación de roles.
8. Elija Siguiente en los siguientes pasos y elija Enviar en el último paso.

Modificación de los permisos del rol de ejecución

Puede modificar los permisos existentes para asignar la función de ejecución de una identidad (como un usuario, un espacio o un dominio de SageMaker IA). Para ello, busque el rol de IAM adecuado que asume la identidad y, a continuación, modifique ese rol de IAM. A continuación, se proporcionan instrucciones para hacer esto a través de la consola.

Al modificar un rol de ejecución, el rol de ejecución del espacio correspondiente también cambiará. Es posible que los efectos del cambio no sean inmediatos.

- Al modificar el rol de ejecución de un usuario, los espacios privados creados por ese usuario asumirán el rol de ejecución modificado.
- Al modificar el rol de ejecución predeterminado de un espacio, los espacios compartidos del dominio asumirán el rol de ejecución modificado.

Para obtener más información acerca de los espacios y roles de ejecución, consulte Descripción de los permisos y roles de ejecución de espacio de dominio.

Si, por el contrario, desea cambiar un rol que asume una identidad, consulte Cambio del rol de ejecución.

Modificación de los permisos del rol de ejecución (consola)

Modificación de los permisos de sus roles de ejecución

1. Primero obtenga el nombre de la identidad que desea modificar.
   - Obtención del rol de ejecución del dominio
   - Obtención del rol de ejecución del espacio
   - Obtención del rol de ejecución del usuario
2. Para modificar el rol que asume una identidad, consulte Modificación de un rol en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

   Para obtener más información e instrucciones sobre cómo añadir permisos a identidades de IAM, consulte Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM en la AWS Identity and Access Management Guía del usuario de IAM.

Transferencia de roles

Acciones como transferir un rol entre servicios son una función común en la SageMaker IA. Encontrarás más información sobre las acciones, los recursos y las claves de condición de la SageMaker IA en la Referencia de autorización de servicios.

El rol (`iam:PassRole`) se pasa al realizar estas llamadas a la API: `CreateAutoMLJob`, `CreateCompilationJob`, `CreateDomain`, `CreateFeatureGroup`, `CreateFlowDefiniton`, `CreateHyperParameterTuningJob`, `CreateImage`, `CreateLabelingJob`, `CreateModel`, `CreateMonitoringSchedule`, `CreateNotebookInstance`, `CreateProcessingJob`, `CreateTrainingJob`, `CreateUserProfile`, `RenderUiTemplate`, `UpdateImage` y `UpdateNotebookInstance`.

Debe adjuntar la siguiente política de confianza a la función de IAM, que otorga a la SageMaker IA los permisos principales para asumir la función, y es la misma para todas las funciones de ejecución:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Los permisos que tiene que conceder al rol varían según la API a la que llame. Las siguientes secciones explican estos permisos.

> **Note**
>
> En lugar de gestionar los permisos mediante la elaboración de una política de permisos, puedes utilizar la política de permisos AWS gestionados`AmazonSageMakerFullAccess`. Los permisos de esta política son bastante amplios para permitir cualquier acción que desees realizar en SageMaker IA. Para ver un listado de la política, incluida información acerca de los motivos para añadir muchos de los permisos, consulte AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess. Si prefiere crear políticas personalizadas y administrar permisos para delimitarlos solo a las acciones que es necesario realizar con el rol de ejecución, consulte los siguientes temas.

> **Important**
>
> Si tiene problemas, consulte Solución de problemas de Amazon SageMaker AI Identity and Access.

Para obtener más información sobre los roles de IAM, consulte Roles de IAM en Referencia de autorizaciones de servicio.

Temas

- CreateAutoMLJob y API CreateAuto MLJob V2: permisos de rol de ejecución
- CreateDomain API: permisos de rol de ejecución
- CreateImage y UpdateImage APIs: Permisos de rol de ejecución
- CreateNotebookInstance API: Permisos de rol de ejecución

- CreateHyperParameterTuningJob API: permisos de funciones de ejecución
- CreateProcessingJob API: permisos de rol de ejecución
- CreateTrainingJob API: permisos de rol de ejecución
- CreateModel API: permisos de rol de ejecución
- SageMaker funciones de capacidades geoespaciales

CreateAutoMLJob y API CreateAuto MLJob V2: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API `CreateAutoMLJob` o `CreateAutoMLJobV2`, puede asociar la siguiente política de permisos mínimos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
                "sagemaker:DescribeModel",
                "sagemaker:InvokeEndpoint",
                "sagemaker:ListTags",
                "sagemaker:DescribeEndpoint",
                "sagemaker:CreateModel",
                "sagemaker:CreateEndpointConfig",
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:DeleteModel",
```

```
                "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
                "sagemaker:DeleteEndpoint",
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Si especifica una VPC privada para el trabajo de AutoML, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ]
}
```

Si la entrada está cifrada mediante un cifrado del lado del servidor con una clave AWS gestionada por KMS (SSE-KMS), añada los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
        "kms:Decrypt"
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS en la configuración de salida del trabajo AutoML, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:Encrypt"
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS de volumen en la configuración de recursos del trabajo AutoML, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:CreateGrant"
    ]
}
```

CreateDomain API: permisos de rol de ejecución

La función de ejecución para los dominios con el centro de identidad de IAM y la user/execution función para los dominios de IAM necesitan los siguientes permisos cuando se transfiere una clave gestionada por el AWS KMS cliente como se indica `KmsKeyId` en la solicitud de `CreateDomain` API. Los permisos se aplican durante la llamada a la API `CreateApp`.

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API `CreateDomain`, puede asociar la siguiente política de permiso al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/kms-key-id"
        }
    ]
}
```

Como alternativa, si los permisos se especifican en una política de KMS, puede asociar la siguiente política al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow use of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/ExecutionRole"
                ]
            },
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

CreateImage y UpdateImage APIs: Permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API `CreateImage` o `UpdateImage`, puede asociar la siguiente política de permisos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

CreateNotebookInstance API: Permisos de rol de ejecución

Los permisos que concede para el rol de ejecución para la llamada a la API `CreateNotebookInstance` dependen de lo que piense hacer con la instancia de bloc de notas. Si planea usarla para invocar la SageMaker IA APIs y pasar la misma función al llamar a la función `CreateTrainingJob` y `CreateModel` APIs, adjunte la siguiente política de permisos a la función:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:*",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:SetRepositoryPolicy",
                "ecr:CompleteLayerUpload",
                "ecr:BatchDeleteImage",
                "ecr:UploadLayerPart",
```

```
                "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
                "ecr:InitiateLayerUpload",
                "ecr:DeleteRepository",
                "ecr:PutImage",
                "ecr:CreateRepository",
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:GetLogEvents",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "robomaker:CreateSimulationApplication",
                "robomaker:DescribeSimulationApplication",
                "robomaker:DeleteSimulationApplication",
                "robomaker:CreateSimulationJob",
                "robomaker:DescribeSimulationJob",
                "robomaker:CancelSimulationJob",
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "codecommit:GitPull",
                "codecommit:GitPush"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
                "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
                "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
            ]
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para endurecer los permisos, limítelos a recursos de Amazon S3 y Amazon ECR específicos, limitando `"Resource": "*"` como se indica a continuación:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:*",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:GetLogEvents"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
```

```
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object1",
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path",
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object2",
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object3"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo1",
                "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo2",
                "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo3"
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

Si tiene previsto obtener acceso a otros recursos, como Amazon DynamoDB o Amazon Relational Database Service, agregue los permisos relevantes a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

- Examine el permiso `s3:ListBucket` al bucket determinado que especifica como `InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri` en una solicitud `CreateTrainingJob`.
- Examine los permisos `s3:GetObject` , `s3:PutObject` y `s3:DeleteObject` de la siguiente forma:
  - Examine los siguientes valores que especifica en una solicitud `CreateTrainingJob`:

    `InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri`

    `OutputDataConfig.S3OutputPath`
  - Examine los siguientes valores que especifica en una solicitud `CreateModel`:

    `PrimaryContainer.ModelDataUrl`

    `SuplementalContainers.ModelDataUrl`
- Examine los permisos `ecr` de la siguiente forma:
  - Examine el valor `AlgorithmSpecification.TrainingImage` que especifica en una solicitud `CreateTrainingJob`.
  - Examine el valor `PrimaryContainer.Image` que especifica en una solicitud `CreateModel`:

Las acciones `cloudwatch` y `logs` son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, consulta CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

CreateHyperParameterTuningJob API: permisos de funciones de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API `CreateHyperParameterTuningJob`, puede asociar la siguiente política de permisos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

En lugar de `"Resource": "*"` especificarlos, puede limitar estos permisos a recursos específicos de Amazon S3, Amazon ECR y Amazon CloudWatch Logs:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "ecr:GetAuthorizationToken"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object",
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/TrainingJobs*"
        }
    ]
```

```
}
```

Si el contenedor de entrenamiento asociado al trabajo de ajuste de hiperparámetros tiene que acceder a otros orígenes de datos, como los recursos de DynamoDB o Amazon RDS, agregue los permisos pertinentes a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

- Examine el permiso `s3:ListBucket` al bucket determinado que especifica como `InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri` en una solicitud `CreateTrainingJob`.
- Examine los permisos `s3:GetObject` y `s3:PutObject` de los siguientes objetos que especifica en la configuración de datos de entrada y salida en una solicitud `CreateHyperParameterTuningJob`:

  `InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri`

  `OutputDataConfig.S3OutputPath`
- Delimite los permisos de Amazon ECR a la ruta de registro (`AlgorithmSpecification.TrainingImage`) que especifique en una solicitud `CreateHyperParameterTuningJob`.
- Limite CloudWatch los permisos de Amazon Logs a registrar un grupo de trabajos de SageMaker formación.

Las acciones `cloudwatch` son aplicables a los recursos “*”. Para obtener más información, consulta CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Si especifica una VPC privada para el trabajo de ajuste de hiperparámetros, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
```

```
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ]
}
```

Si la entrada está cifrada mediante un cifrado del lado del servidor con una clave AWS gestionada por KMS (SSE-KMS), añada los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt"
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS en la configuración de salida del trabajo de ajuste de hiperparámetros, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:Encrypt"
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS de volumen en la configuración de recursos del trabajo de ajuste de hiperparámetros, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:CreateGrant"
    ]
}
```

CreateProcessingJob API: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API `CreateProcessingJob`, puede asociar la siguiente política de permisos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

En lugar de especificar `"Resource": "*"`, podría delimitar estos permisos a recursos de Amazon S3 y Amazon ECR específicos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
```

```
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "ecr:GetAuthorizationToken"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object",
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo"
        }
    ]
}
```

Si `CreateProcessingJob.AppSpecification.ImageUri` tiene que tener acceso a otros orígenes de datos, como recursos de Amazon DynamoDB o Amazon RDS, agregue los permisos pertinentes a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

- Examine el permiso `s3:ListBucket` al bucket determinado que especifica como `ProcessingInputs` en una solicitud `CreateProcessingJob`.
- Examine los permisos `s3:GetObject` y `s3:PutObject` a los objetos que se descargarán o cargarán en `ProcessingInputs` y `ProcessingOutputConfig` en una solicitud `CreateProcessingJob`.
- Delimite los permisos de Amazon ECR a la ruta de registro (`AppSpecification.ImageUri`) que especifique en una solicitud `CreateProcessingJob`.

Las acciones `cloudwatch` y `logs` son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, consulta CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Si especifica una VPC privada para el trabajo de procesamiento, agregue los siguientes permisos. No incluya condiciones ni filtros de recursos a la política. De lo contrario, las comprobaciones de validación que se realicen durante la creación del trabajo de procesamiento darán por resultado un error.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ]
}
```

Si la entrada está cifrada mediante un cifrado del lado del servidor con una clave AWS gestionada por KMS (SSE-KMS), añada los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt"
```

```
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS en la configuración de salida del trabajo de procesamiento, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:Encrypt"
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS de volumen en la configuración de recursos del trabajo de procesamiento, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:CreateGrant"
    ]
}
```

CreateTrainingJob API: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API `CreateTrainingJob`, puede asociar la siguiente política de permisos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
```

```
                "logs:DescribeLogStreams",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

En lugar de especificar `"Resource": "*"`, podría delimitar estos permisos a recursos de Amazon S3 y Amazon ECR específicos:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "ecr:GetAuthorizationToken"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket"
```

```
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object",
                "arn:aws:s3:::outputbucket/path"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo"
        }
    ]
}
```

Si `CreateTrainingJob.AlgorithSpecifications.TrainingImage` tiene que tener acceso a otros orígenes de datos, como recursos de Amazon DynamoDB o Amazon RDS, agregue los permisos pertinentes a esta política.

Si especifica un recurso de algoritmo mediante el `AlgorithmSpecification.AlgorithmArn` parámetro, la función de ejecución también debe tener el siguiente permiso:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sagemaker:DescribeAlgorithm"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*"
}
```

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

- Examine el permiso `s3:ListBucket` al bucket determinado que especifica como `InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri` en una solicitud `CreateTrainingJob`.
- Examine los permisos `s3:GetObject` y `s3:PutObject` de los siguientes objetos que especifica en la configuración de datos de entrada y salida en una solicitud `CreateTrainingJob`:

  `InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri`

  `OutputDataConfig.S3OutputPath`
- Delimite los permisos de Amazon ECR a la ruta de registro (`AlgorithmSpecification.TrainingImage`) que especifique en una solicitud `CreateTrainingJob`.

Las acciones `cloudwatch` y `logs` son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, consulta CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Si especifica una VPC privada para el trabajo de capacitación, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
      "ec2:DeleteNetworkInterface",
      "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ]
}
```

Si la entrada está cifrada mediante un cifrado del lado del servidor con una clave AWS gestionada por KMS (SSE-KMS), añada los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt"
```

```
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS en la configuración de salida del trabajo de capacitación, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:Encrypt"
    ]
}
```

Si especifica una clave de KMS de volumen en la configuración de recursos del trabajo de capacitación, agregue los siguientes permisos:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "kms:CreateGrant"
    ]
}
```

CreateModel API: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de la API `CreateModel`, puede asociar la siguiente política de permisos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
```

```
                "logs:DescribeLogStreams",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

En lugar de especificar `"Resource": "*"`, puede delimitar estos permisos a recursos específicos de Amazon S3 y Amazon ECR:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "ecr:GetAuthorizationToken"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::inputbucket/object"
            ]
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo",
                "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo"
            ]
        }
    ]
}
```

Si `CreateModel.PrimaryContainer.Image` tiene que obtener acceso a otros orígenes de datos, como recursos de Amazon DynamoDB o Amazon RDS, agregue permisos relevantes a esta política.

En la política anterior, examine la política de la siguiente forma:

- Examine los permisos de S3 en objetos que especifique en `PrimaryContainer.ModelDataUrl` en una solicitud `CreateModel`.
- Delimite los permisos de Amazon ECR a una ruta de registro determinada que especifica como `PrimaryContainer.Image` y `SecondaryContainer.Image` en una solicitud `CreateModel`.

Las acciones `cloudwatch` y `logs` son aplicables a los recursos "*". Para obtener más información, consulta CloudWatch Recursos y operaciones en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

> **Note**
>
> Si planea utilizar la función de barreras de despliegue de SageMaker IA para el despliegue de modelos en producción, asegúrese de que su función de ejecución tenga permiso para realizar la `cloudwatch:DescribeAlarms` acción en sus alarmas de reversión automática.

Si especifica una VPC privada para el modelo, agregue los siguientes permisos:

```
{
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ]
}
```

SageMaker funciones de capacidades geoespaciales

Como servicio gestionado, las capacidades SageMaker geoespaciales de Amazon realizan operaciones en su nombre en el AWS hardware gestionado por la SageMaker IA. Se utiliza AWS Identity and Access Management para conceder a los usuarios, grupos y roles acceso a la información SageMaker geoespacial.

Un administrador de IAM puede conceder estos permisos a un usuario, grupo o rol mediante el Consola de administración de AWS AWS CLI, o uno de los. AWS SDKs

Para utilizar la información SageMaker geoespacial, necesita los siguientes permisos de IAM.

1. Una función de ejecución de SageMaker IA.

   Para utilizar las operaciones de API específicas SageMaker desde el punto de vista geoespacial, su función de ejecución de la SageMaker IA debe incluir al director del servicio SageMaker geoespacial `sagemaker-geospatial.amazonaws.com` en la política de confianza de la función de ejecución. Esto permite que la función de ejecución de la SageMaker IA lleve a cabo acciones Cuenta de AWS en su nombre.
2. Un usuario, grupo o rol que tiene acceso a Amazon SageMaker Studio Classic y SageMaker geospatial

   Para empezar con la tecnología SageMaker geoespacial, puede utilizar la política AWS administrada:. `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess` Estas concesiones otorgarán a un usuario, grupo o rol acceso completo a la información SageMaker geoespacial. Para ver la política y obtener más información sobre qué acciones, recursos y condiciones están disponibles, consulte AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess.

Para empezar a usar Studio Classic y crear un dominio de Amazon SageMaker AI, consulteDescripción general del dominio Amazon SageMaker AI.

Utilice los siguientes temas para crear una nueva función de ejecución de SageMaker IA, actualizar una función de ejecución de SageMaker IA existente y aprender a gestionar los permisos mediante acciones, recursos y condiciones de IAM específicos desde el punto de vista SageMaker geoespacial.

Temas

- Crear una nueva función de ejecución de la SageMaker IA
- Añadir el director del servicio SageMaker geoespacial a una función de ejecución de SageMaker IA existente
- API StartEarthObservationJob: permisos de rol de ejecución
- API StartVectorEnrichmentJob: permisos de rol de ejecución
- API ExportEarthObservationJob: permisos de rol de ejecución
- API ExportVectorEnrichmentJob: permisos de rol de ejecución

Crear una nueva función de ejecución de la SageMaker IA

Para trabajar con las capacidades SageMaker geoespaciales, debe configurar un usuario, grupo o rol y un rol de ejecución. Un rol de usuario es una AWS identidad con políticas de permisos que determinan lo que el usuario puede y no puede hacer en AWS ella. Un rol de ejecución es un rol de IAM que concede al servicio permiso para acceder a sus recursos de AWS . Un rol de ejecución consiste en una política de permisos y confianza. La política de confianza especifica qué entidades principales tienen permiso para asumir el rol.

SageMaker el sector geoespacial también requiere un director de servicio diferente,`sagemaker-geospatial.amazonaws.com`. Si ya es cliente de SageMaker IA, debe añadir este principio de servicio adicional a su política de confianza.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un rol de ejecución nuevo con la política administrada por IAM, `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`, asociada. Si su caso de uso requiere permisos más detallados, utilice otras secciones de esta guía para crear un rol de ejecución que se adapte a las necesidades de su empresa.

> **Important**
>
> La política administrada por IAM, `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`, utilizada en el siguiente procedimiento, solo concede permiso al rol de ejecución para realizar determinadas acciones de Amazon S3 en buckets u objetos con `SageMaker`, `Sagemaker`, `sagemaker` o `aws-glue` en el nombre. Para obtener información sobre cómo actualizar la política del rol de ejecución para concederle acceso a otros buckets y objetos de Amazon S3, consulte Añadir permisos adicionales de Amazon S3 a una función de ejecución de SageMaker IA.

Para crear un nuevo rol

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Seleccione Roles y seleccione Crear rol.
3. Seleccione SageMaker.
4. Seleccione Siguiente: Permisos.
5. La política administrada por IAM, `AmazonSageMakerGeospatialFullAccess`, se asocia automáticamente a este rol. Para ver los permisos incluidos en esta política, seleccione la flecha lateral situada junto al nombre de la política. Seleccione Siguiente: Etiquetas.
6. De forma opcional, agregue etiquetas y seleccione Siguiente: Revisar.
7. Asigne un nombre al rol en el campo de texto situado bajo Nombre del rol y seleccione Crear rol.
8. En la sección Roles de la consola de IAM, seleccione el rol que acaba de crear en el paso 7. Si es necesario, utilice el cuadro de texto para buscar el rol con el nombre del rol que ingresó en el paso 7.
9. En la página de resumen del rol, tome nota del ARN del rol.

Añadir el director del servicio SageMaker geoespacial a una función de ejecución de SageMaker IA existente

Para utilizar las operaciones de API específicas SageMaker desde el punto de vista geoespacial, su función de ejecución de la SageMaker IA debe incluir al director del servicio SageMaker geoespacial `sagemaker-geospatial.amazonaws.com` en la política de confianza de la función de ejecución. Esto permite que la función de ejecución de la SageMaker IA lleve a cabo acciones Cuenta de AWS en su nombre.

Acciones como transferir una función de un servicio a otro son habituales en la SageMaker IA. Para obtener más información,

Para añadir el director del servicio SageMaker geoespacial a una función de ejecución de SageMaker IA existente, actualice la política existente para incluir al director del servicio SageMaker geoespacial, tal como se muestra en la siguiente política de confianza. Al asociar el director del servicio a la política de confianza, un rol de ejecución de SageMaker IA ahora puede ejecutar la función SageMaker geoespacial específica APIs en su nombre.

Para obtener más información sobre las acciones, los recursos y las condiciones de la IAM específicos desde el punto de vista SageMaker geoespacial, consulte las claves de las acciones, los recursos y las condiciones de la SageMaker IA en la Guía del usuario de la IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "sagemaker-geospatial.amazonaws.com",
                    "sagemaker.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

API **`StartEarthObservationJob`**: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de API `StartEarthObservationJob`, puede asociar la siguiente política de permisos mínimos al rol:

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucketMultipartUploads"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
        "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
        },
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
        "Resource": "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
        }
    ]
    }
```

Si el bucket de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante cifrado del lado del servidor con una clave AWS KMS gestionada (SSE-KMS), consulte Uso de claves de bucket de Amazon S3 para obtener más información.

API **`StartVectorEnrichmentJob`**: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de API `StartVectorEnrichmentJob`, puede asociar la siguiente política de permisos mínimos al rol:

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucketMultipartUploads"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob",
        "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:vector-enrichment-job/*"
        }
    ]
    }
```

Si el bucket de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante cifrado del lado del servidor con una clave AWS KMS gestionada (SSE-KMS), consulte Uso de claves de bucket de Amazon S3 para obtener más información.

API **`ExportEarthObservationJob`**: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de API `ExportEarthObservationJob`, puede asociar la siguiente política de permisos mínimos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucketMultipartUploads"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
        "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
        }
    ]
    }
```

Si el bucket de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante cifrado del lado del servidor con una clave AWS KMS gestionada (SSE-KMS), consulte Uso de claves de bucket de Amazon S3 para obtener más información.

API **`ExportVectorEnrichmentJob`**: permisos de rol de ejecución

Para un rol de ejecución que puede pasar en una solicitud de API `ExportVectorEnrichmentJob`, puede asociar la siguiente política de permisos mínimos al rol:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucketMultipartUploads"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob",
        "Resource":  "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:vector-enrichment-job/*"
        }
    ]
    }
```

Si el bucket de Amazon S3 de entrada está cifrado mediante cifrado del lado del servidor con una clave AWS KMS gestionada (SSE-KMS), consulte Uso de claves de bucket de Amazon S3.

Gestor de SageMaker funciones de Amazon

Los administradores de aprendizaje automático (ML) que se esfuerzan por obtener permisos con privilegios mínimos con Amazon SageMaker AI deben tener en cuenta una diversidad de perspectivas del sector, incluidas las necesidades únicas de acceso con los mínimos privilegios que requieren personas como los científicos de datos, los ingenieros de operaciones de aprendizaje automático () MLOps y más. Utilice Amazon SageMaker Role Manager para crear y gestionar funciones de IAM basadas en personas para necesidades comunes de aprendizaje automático directamente a través de la consola Amazon SageMaker AI.

Amazon SageMaker Role Manager proporciona tres roles preconfigurados y permisos predefinidos para actividades comunes de aprendizaje automático. Explore las personas proporcionadas y las políticas sugeridas, o cree y mantenga roles para personas únicas que se adapten a las necesidades de su empresa. Si necesita una personalización adicional, especifique los permisos de red y cifrado para los recursos y las claves de AWS Key Management Servicecifrado Paso 1. Ingresar la información del rol de Amazon Virtual Private Cloud en Amazon SageMaker Role Manager.

Temas

- Uso del administrador de roles (consola)
- Uso del administrador de roles (AWS CDK)
- Referencia de persona

- Referencia de actividad de ML
- Inicialización de Studio Classic
- Administrador de roles FAQs

Uso del administrador de roles (consola)

Puede utilizar el Amazon SageMaker Role Manager desde las siguientes ubicaciones de la barra de navegación de la izquierda de la consola Amazon SageMaker AI:

- Introducción: agregue rápidamente políticas de permisos para sus usuarios.
- dominios: añada políticas de permisos para los usuarios de un dominio de Amazon SageMaker AI.
- Cuadernos: agregue un mínimo de permisos a los usuarios que creen y ejecuten cuadernos.
- Entrenamiento: agregue un mínimo de permisos a los usuarios que creen y administren trabajos de entrenamiento.
- Inferencia: agregue un mínimo de permisos para los usuarios que implementen y administren modelos para realizar inferencias.

Puede utilizar los siguientes procedimientos para iniciar el proceso de creación de un rol desde diferentes ubicaciones de la consola de SageMaker IA.

Introducción

Si es la primera vez que utilizas la SageMaker IA, te recomendamos que crees un rol en la sección Primeros pasos.

Para crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Administrador de roles.
4. Elija Crear rol.

domains

Puede crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager al iniciar el proceso de creación de un dominio de Amazon SageMaker AI.

Para crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuraciones de administración.
3. En Configuraciones de administración, elija Dominios.
4. Elija Crear un dominio.
5. Elija Crear un rol de con el asistente de creación de roles.

Cuaderno

Puede crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager al iniciar el proceso de creación de un bloc de notas.

Para crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Cuaderno.
3. Seleccione Instancias de bloc de notas.
4. Elija Crear instancia de bloc de notas.
5. Elija Crear un rol de con el asistente de creación de roles.

Formación

Puede crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager al iniciar el proceso de creación de un trabajo de formación.

Para crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Entrenamiento.
3. Seleccione Trabajos de entrenamiento.
4. Elija Crear trabajo de entrenamiento.
5. Elija Crear un rol de con el asistente de creación de roles.

Inferencia

Puede crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager al iniciar el proceso de implementación de un modelo de inferencia.

Para crear un rol con Amazon SageMaker Role Manager, haga lo siguiente.

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Inferencia.
3. Seleccione Modelos.
4. Seleccione Crear modelo.
5. Elija Crear un rol de con el asistente de creación de roles.

Una vez que haya completado uno de los procedimientos anteriores, utilice la información de las siguientes secciones para ayudarle a crear el rol.

Requisitos previos

Para utilizar Amazon SageMaker Role Manager, debe tener permiso para crear un rol de IAM. Este permiso suele estar disponible para los administradores de ML y los roles con permisos de privilegios mínimos para los profesionales de ML.

Puede asumir temporalmente un rol de IAM en el Consola de administración de AWS cambiando de rol. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulte Uso de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Paso 1. Ingresar la información del rol

Proporcione un nombre para usarlo como sufijo exclusivo de su nueva función de SageMaker IA. De forma predeterminada, se agrega el prefijo `"sagemaker-"` al nombre de cada rol para facilitar la búsqueda en la consola de IAM. Por ejemplo, si llama a su rol `test-123` durante la creación del rol, este aparecerá como `sagemaker-test-123` en la consola de IAM. También puede optar por agregar una descripción de su rol para proporcionar detalles adicionales.

Luego, elige una de las personas disponibles para obtener sugerencias de permisos para personas como científicos de datos, ingenieros de datos o ingenieros de operaciones de aprendizaje automático (MLOps). Para obtener información sobre las personas disponibles y sus permisos sugeridos, consulte Referencia de persona. Para crear un rol sin ningún permiso sugerido que le sirva de guía, seleccione Configuración de rol personalizada.

> **Note**
>
> Te recomendamos que primero utilices el administrador de roles para crear un rol de cómputo de SageMaker IA, de modo que los recursos de cómputo de SageMaker IA puedan realizar tareas como la formación y la inferencia. Usa el personaje de rol de cómputo de SageMaker IA para crear este rol con el administrador de roles. Tras crear un rol de cómputo de SageMaker IA, anote su ARN para usarlo en el futuro.

Condiciones de red y cifrado

Se recomienda activar la personalización de la VPC para usar configuraciones de VPC, subredes y grupos de seguridad con políticas de IAM asociadas a su nuevo rol. Cuando se activa la personalización de la VPC, las políticas de IAM para las actividades de ML que interactúan con los recursos de la VPC se limitan al acceso con privilegios mínimos. La personalización de la VPC no está habilitada de forma predeterminada. Para obtener más información sobre la arquitectura de red recomendada, consulte Networking architecture en la Guía técnica de AWS .

También puede utilizar una clave de KMS para cifrar, descifrar y volver a cifrar datos para cargas de trabajo reguladas con datos altamente confidenciales. Cuando se activa la AWS KMS personalización, las políticas de IAM para las actividades de aprendizaje automático que admiten claves de cifrado personalizadas se limitan al acceso con menos privilegios. Para obtener más información, consulte Encryption with AWS KMS en la Guía técnica de AWS .

Paso 2. Configurar las actividades de ML

Cada actividad de Amazon SageMaker Role Manager ML incluye permisos de IAM sugeridos para proporcionar acceso a AWS los recursos pertinentes. Algunas actividades de aprendizaje automático requieren que añada un rol de servicio ARNs para completar la configuración. Para obtener información sobre las actividades de ML predefinidas y sus permisos, consulte Referencia de actividad de ML. Para obtener más información sobre cómo agregar roles de servicio, consulte Roles de servicio.

En función de la persona elegida, algunas actividades de ML ya están seleccionadas. Puede quitar la selección de cualquier actividad de ML sugerida o seleccionar actividades adicionales para crear su propio rol. Si selecciona la persona de configuración de rol personalizada, en este paso no se preseleccionará ninguna actividad de ML.

Puede añadir cualquier política de IAM adicional AWS o gestionada por el cliente a su función en. Paso 3: Agregar políticas y etiquetas adicionales

Roles de servicio

Algunos AWS servicios requieren un rol de servicio para realizar acciones en su nombre. Si la actividad de ML que ha seleccionado requiere que pase un rol de servicio, debe proporcionar el ARN de ese rol de servicio.

Puedes crear un nuevo rol de servicio o usar uno existente, como un rol de servicio creado con el personaje de SageMaker AI Compute Role. Para buscar el ARN de un rol existente, seleccione el nombre del rol en la sección Roles de la Consola de IAM. Para obtener más información sobre los roles de servicio, consulta Cómo crear un rol para un AWS servicio.

Paso 3: Agregar políticas y etiquetas adicionales

Puede añadir cualquier política de IAM existente AWS o gestionada por el cliente a su nueva función. Para obtener información sobre las políticas de SageMaker IA existentes, consulte Políticas AWS gestionadas para Amazon SageMaker AI. También puede consultar sus políticas actuales en la sección Roles de la consola de IAM.

Si lo desea, utilice condiciones de política basadas en etiquetas para asignar información de metadatos a fin de clasificar y gestionar AWS los recursos. Cada etiqueta está representada por un par clave-valor. Para obtener más información, consulte Control de acceso a recursos de AWS mediante etiquetas.

Revisar el rol

Tómese su tiempo para revisar toda la información asociada a su nuevo rol. Seleccione Anterior para volver atrás y editar cualquier parte de la información. Cuando esté listo para crear el rol, seleccione Crear. Esto genera un rol con permisos para las actividades de ML seleccionadas. Puede ver su nuevo rol en la sección Roles de la Consola de IAM.

Uso del administrador de roles (AWS CDK)

Use el administrador AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) de SageMaker roles de Amazon para crear roles y establecer permisos mediante programación. Puede utilizar el AWS CDK para realizar cualquier tarea que pueda realizar con el. Consola de administración de AWS El acceso programático del CDK facilita la concesión de permisos que permitan a los usuarios acceder a

recursos específicos. Para obtener más información sobre el AWS CDK, consulte ¿Qué es AWS CDK?

> **Important**
>
> Debe usar el rol de cómputo de SageMaker IA para crear un rol de cómputo de SageMaker IA. Para obtener más información acerca de la persona de computación, consulte SageMaker Persona de ordenador AI. Para ver el código que puede usar para crear el rol de cómputo dentro del AWS CDK, consulteConceder permisos a una persona de computación.

A continuación se muestran ejemplos de tareas que puede realizar en el AWS CDK:

- Cree funciones de IAM con permisos detallados para personas dedicadas al aprendizaje automático (ML), como científicos de datos e MLOps ingenieros.
- Conceder permisos a construcciones de CDK a partir de personas o actividades de ML.
- Establecer parámetros de condición de actividad de ML.
- Habilite Amazon VPC y sus AWS Key Management Service condiciones globales y establezca valores para ellas.
- Elegir entre todas las versiones de las actividades de ML para sus usuarios sin interrumpir su acceso.

Hay AWS tareas comunes relacionadas con el aprendizaje automático (ML) con SageMaker IA que requieren permisos de IAM específicos. Los permisos para realizar las tareas se definen como actividades de aprendizaje automático en Amazon SageMaker Role Manager. Las actividades de ML especifican un conjunto de permisos que están vinculados al rol de IAM. Por ejemplo, la actividad de aprendizaje automático de Amazon SageMaker Studio Classic tiene todos los permisos que un usuario necesita para acceder a Studio Classic. Para obtener más información sobre las actividades de ML, consulte Referencia de actividad de ML.

Al crear roles, primero debe definir los constructos para la persona de ML o la actividad de ML. Una construcción es un recurso dentro de la AWS CDK pila. Por ejemplo, un constructo podría ser un bucket de Amazon S3, una subred de Amazon VPC o un rol de IAM.

Al crear la persona o actividad, puede limitar los permisos asociados a esa persona o actividad a recursos específicos. Por ejemplo, puede personalizar la actividad para que solo proporcione permisos para una subred específica dentro de una Amazon VPC.

Una vez definidos los permisos, puede crear funciones y, a continuación, transferirlas para crear otros recursos, como instancias de SageMaker bloc de notas.

Los siguientes son ejemplos de código en TypeScript para tareas que puede realizar con el CDK. Al crear una actividad, se especifica un ID y las opciones para el constructo de la actividad. Las opciones son diccionarios que especifican los parámetros necesarios para las actividades, como un Amazon S3. Se pasa un diccionario vacío para las actividades que no tienen los parámetros necesarios.

Conceder permisos a una persona de computación

El siguiente código crea una persona de ML de científico de datos con un conjunto de actividades de ML específicas para esa persona. Los permisos de las actividades de aprendizaje automático solo se aplican a la VPC de Amazon y a AWS KMS las configuraciones especificadas en la construcción de persona. El siguiente código crea una clase para una persona de científico de datos. Las actividades de ML se definen en la lista de actividades. Los permisos de VPC y los permisos de KMS se definen como parámetros opcionales fuera de la lista de actividades.

Una vez que haya definido la clase, puede crear un rol como una construcción dentro de la AWS CDK pila. También puede crear una instancia de cuaderno. La persona que usa el rol de IAM que has creado en el siguiente código puede acceder a la instancia del bloc de notas al iniciar sesión en su AWS cuenta.

```
export class myCDKStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: cdk.App, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    const persona = new Persona(this, 'example-persona-id', {
        activities: [
            Activity.accessAwsServices(this, 'example-id1', {})
        ]
    });

    const role = persona.createRole(this, 'example-IAM-role-id', 'example-IAM-role-
name');

    }
}
```

Conceder permisos a una persona de científico de datos

El siguiente código crea una persona de ML de científico de datos con un conjunto de actividades de ML específicas para esa persona. Los permisos de las actividades de ML solo se aplican a la VPC y a las configuraciones de KMS especificadas en el constructo de persona. El siguiente código crea una clase para una persona de científico de datos. Las actividades de ML se definen en la lista de actividades. Los permisos de Amazon VPC y los AWS KMS permisos se definen como parámetros opcionales fuera de la lista de actividades.

Una vez definida la clase, puede crear un rol como una construcción dentro de la AWS CDK pila. También puede crear una instancia de cuaderno. La persona que usa el rol de IAM que has creado en el siguiente código puede acceder a la instancia del bloc de notas al iniciar sesión en su AWS cuenta.

```
export class myCDKStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: cdk.App, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    const persona = new Persona(this, 'example-persona-id', {
        activities: [
            Activity.runStudioAppsV2(this, 'example-id1', {}),
            Activity.manageJobs(this, 'example-id2', {rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.manageModels(this, 'example-id3', {rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.manageExperiments(this, 'example-id4', {}),
            Activity.visualizeExperiments(this, 'example-id5', {}),
            Activity.accessS3Buckets(this, 'example-id6', {s3buckets:
 [s3.S3Bucket.fromBucketName('amzn-s3-demo-bucket')]})
        ],
        // optional: to configure VPC permissions
        subnets: [ec2.Subnet.fromSubnetId('example-VPC-subnet-id')],
        securityGroups: [ec2.SecurityGroup.fromSecurityGroupId('example-VPC-security-
group-id')],
        // optional: to configure KMS permissions
        dataKeys: [kms.Key.fromKeyArn('example-KMS-key-ARN')],
        volumeKeys: [kms.Key.fromKeyArn('example-KMS-key-ARN')],
    });

    const role = persona.createRole(this, 'example-IAM-role-id', 'example-IAM-role-
name');
```

```
    const notebookInstance = new CfnNotebookInstance(this, 'example-notebook-instance-
name', { RoleArn: role.RoleArn, ...});
    }
}
```

Conceder permisos a una persona de MLOps

El siguiente código crea una persona de MLOps con un conjunto de actividades de ML específicas para esa persona. Los permisos de las actividades de aprendizaje automático solo se aplican a la VPC de Amazon y a AWS KMS las configuraciones especificadas en la construcción de persona. El siguiente código crea una clase para una persona de MLOps. Las actividades de ML se definen en la lista de actividades. Los permisos de VPC y los permisos de KMS se definen como parámetros opcionales fuera de la lista de actividades.

Una vez que haya definido la clase, puede crear un rol como una construcción dentro de la AWS CDK pila. También puede crear un perfil de usuario de Amazon SageMaker Studio Classic. La persona que utilice el rol de IAM que ha creado en el siguiente código puede abrir SageMaker Studio Classic al iniciar sesión en su AWS cuenta.

```
export class myCDKStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: cdk.App, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    const persona = new Persona(this, 'example-persona-id', {
        activities: [
            Activity.runStudioAppsV2(this, 'example-id1', {}),
            Activity.manageModels(this, 'example-id2', {rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.manageEndpoints(this, 'example-id3',{rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.managePipelines(this, 'example-id4', {rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.visualizeExperiments(this, 'example-id5', {})
        ],
        subnets: [ec2.Subnet.fromSubnetId('example-VPC-subnet-id')],
        securityGroups: [ec2.SecurityGroup.fromSecurityGroupId('example-VPC-security-
group-id')],
        dataKeys: [kms.Key.fromKeyArn('example-KMS-key-ARN')],
        volumeKeys: [kms.Key.fromKeyArn('example-KMS-key-ARN')],
```

```
    });

    const role = persona.createRole(this, 'example-IAM-role-id', 'example-IAM-role-
name');

    let userProfile = new CfnNUserProfile(this, 'example-Studio Classic-profile-name',
 { RoleName: role.RoleName, ... });
    }
}
```

Conceder permisos a un constructo

El siguiente código crea una persona de MLOps con un conjunto de actividades de ML específicas para esa persona. El siguiente código crea una clase para una persona de MLOps. Las actividades de ML se definen en la lista de actividades.

Una vez que hayas definido la clase, puedes crear un rol como una construcción dentro de la AWS CDK pila. También puede crear una instancia de cuaderno. El código concede permisos de las actividades de ML al rol de IAM de la función de Lambda.

```
export class myCDKStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: cdk.App, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    const persona = new Persona(this, 'example-persona-id', {
        activities: [
            Activity.runStudioAppsV2(this, 'example-id1', {}),
            Activity.manageModels(this, 'example-id2', {rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.manageEndpoints(this, 'example-id3',{rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.managePipelines(this, 'example-id4', {rolesToPass:
 [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')]}),
            Activity.visualizeExperiments(this, 'example-id5', {})
        ],
    });

    const lambdaFn = lambda.Function.fromFunctionName('example-lambda-function-name');
    persona.grantPermissionsTo(lambdaFn);
    }
}
```

Conceder permisos para una sola actividad de ML

El siguiente código crea una actividad de ML y crea un rol a partir de la actividad. Los permisos de la actividad solo se aplican a la configuración de VPC y KMS que especifique para el usuario.

```
export class myCDKStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: cdk.App, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    const activity = Activity.manageJobs(this, 'example-activity-id', {
        rolesToPass: [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')],
        subnets: [ec2.Subnet.fromSubnetId('example-VPC-subnet-id')],
        securityGroups: [ec2.SecurityGroup.fromSecurityGroupId('example-VPC-security-
group-id')],
        dataKeys: [kms.Key.fromKeyArn('example-KMS-key-ARN')],
        volumeKeys: [kms.Key.fromKeyArn('example-KMS-key-ARN')],
    });

    const role = activity.createRole(this, 'example-IAM-role-id', 'example-IAM-role-
name');
    }
}
```

Crear un rol y asignarle permisos para una sola actividad

El siguiente código crea un rol de IAM para una única actividad de ML.

```
export class myCDKStack extends cdk.Stack {
  constructor(scope: cdk.App, id: string, props?: cdk.StackProps) {
    super(scope, id, props);

    const activity = Activity.manageJobs(this, 'example-activity-id', {
        rolesToPass: [iam.Role.fromRoleName('example-IAM-role-name')],
    });


    activity.create_role(this, 'example-IAM-role-id', 'example-IAM-role-name')
```

```
    }
}
```

Referencia de persona

Amazon SageMaker Role Manager proporciona permisos sugeridos para varias personas de aprendizaje automático. Estos incluyen las funciones de ejecución de los usuarios para las responsabilidades habituales de los profesionales del aprendizaje automático, así como las funciones de ejecución de servicios para las interacciones de AWS servicio habituales necesarias para trabajar con la SageMaker IA.

Cada persona tiene permisos sugeridos en forma de actividades de ML seleccionadas. Para obtener información sobre las actividades de ML predefinidas y sus permisos, consulte Referencia de actividad de ML.

Persona de científico de datos

Utilice esta persona para configurar los permisos que le permitan desarrollar y experimentar con el aprendizaje automático en general en un entorno de SageMaker IA. Esta persona incluye las siguientes actividades de ML preseleccionadas:

- Ejecutar aplicaciones de Studio Classic
- Administrar trabajos de ML
- Administrar modelos
- Administra AWS Glue tablas
- Servicios de IA de Canvas
- Lienzo MLOps
- Acceso a Canvas Kendra
- Uso MLflow
- Se requiere acceso a AWS los Servicios para MLflow
- Ejecutar aplicaciones de Studio EMR sin servidor

MLOps persona

Elija esta persona para configurar los permisos para las actividades operativas. Esta persona incluye las siguientes actividades de ML preseleccionadas:

- Ejecutar aplicaciones de Studio Classic
- Administrar modelos
- Administrar canalizaciones
- Buscar y visualizar experimentos
- Acceso completo a Amazon S3

SageMaker Persona de ordenador AI

> **Note**
>
> Le recomendamos que utilice primero el administrador de roles para crear un rol de cómputo de SageMaker IA para que los recursos de cómputo de SageMaker IA puedan realizar tareas como la formación y la inferencia. Usa el personaje de rol de cómputo de SageMaker IA para crear este rol con el administrador de roles. Tras crear un rol de cómputo de SageMaker IA, anote su ARN para usarlo en el futuro.

Esta persona incluye la siguiente actividad de ML preseleccionada:

- Acceda a los servicios necesarios AWS

Referencia de actividad de ML

Las actividades de aprendizaje automático son AWS tareas habituales relacionadas con el aprendizaje automático con SageMaker IA que requieren permisos de IAM específicos. Cada persona sugiere actividades de aprendizaje automático relacionadas al crear un rol en Amazon SageMaker Role Manager. Puede seleccionar cualquier actividad de ML adicional o quitar la selección de cualquier actividad de ML sugerida para crear un rol que se adapte a sus necesidades empresariales únicas.

Amazon SageMaker Role Manager proporciona permisos predefinidos para las siguientes actividades de aprendizaje automático:

Actividad de ML	Descripción
Acceda a los AWS servicios necesarios	Permisos para acceder a Amazon S3, Amazon ECR CloudWatch, Amazon y Amazon EC2.

Actividad de ML	Descripción
	Se requiere para los roles de ejecución de los trabajos y los puntos de conexión.
Ejecutar aplicaciones de Studio Classic	Permisos para operar en un entorno de Studio Classic. Se requiere para los roles de ejecución de dominios y perfiles de usuario.
Administrar trabajos de ML	Permisos para auditar, consultar el linaje y visualizar los experimentos.
Administrar modelos	Permisos para gestionar los trabajos de SageMaker IA a lo largo de sus ciclos de vida.
Administrar canalizaciones	Permisos para gestionar las SageMaker canalizaciones y las ejecuciones de las canalizaciones.
Buscar y visualizar experimentos	Permisos para auditar, consultar el linaje y visualizar los experimentos de SageMaker IA.
Administrar el monitor de modelos	Permisos para gestionar los cronogramas de monitoreo de SageMaker AI Model Monitor.
Acceso completo a Amazon S3	Permisos para realizar todas las operaciones de Amazon S3.
Acceder al bucket de Amazon S3	Permisos para realizar operaciones en buckets de Amazon S3 específicos.
Consulta de grupos de trabajo de Athena	Permisos para ejecutar y administrar consultas de Amazon Athena.
Administre AWS Glue tablas	Permisos para crear y administrar AWS Glue tablas para SageMaker AI Feature Store y Data Wrangler.

Actividad de ML	Descripción
SageMaker Canvas Core Access	Permisos para realizar experimentos en SageMaker Canvas (es decir, preparación básica de datos, construcción de modelos, validación).
SageMaker Preparación de datos en Canvas (con tecnología de Data Wrangler)	Permisos para realizar la preparación de end-to-end datos en SageMaker Canvas (es decir, agregar, transformar y analizar datos, crear y programar trabajos de preparación de datos en conjuntos de datos de gran tamaño).
SageMaker Servicios de IA de Canvas	Permisos para acceder a ready-to-use modelos de Amazon Bedrock, Amazon Textract, Amazon Rekognition y Amazon Comprehend. Además, el usuario puede ajustar los modelos de base de Amazon Bedrock y Amazon. SageMaker JumpStart
SageMaker Lienzo MLOps	Permiso para que los usuarios de SageMaker Canvas implementen directamente el modelo en el punto final.
SageMaker Acceso a Canvas Kendra	Permiso para que SageMaker Canvas acceda a Amazon Kendra para la búsqueda de documentos empresariales. El permiso solo se concede a los nombres de índice seleccion ados en Amazon Kendra.
Utilice MLflow	Permisos para gestionar experimentos, ejecuciones y modelos en MLflow.
Administre los servidores MLflow de seguimien to	Permisos para administrar, iniciar y detener los servidores MLflow de seguimiento.

Actividad de ML	Descripción
Se requiere acceso a AWS los servicios para MLflow	Permisos para que los servidores de MLflow seguimiento accedan a S3, Secrets Manager y Model Registry.
Ejecutar aplicaciones de Studio EMR sin servidor	Permisos para crear y gestionar aplicacio nes EMR sin servidor en Amazon Studio. SageMaker

Inicialización de Studio Classic

Utilice sus roles centrados en personas para inicializar Studio. Si es administrador, puede dar a sus usuarios acceso a Studio Classic y hacer que asuman su rol de persona directamente a través del AWS IAM Identity Center. Consola de administración de AWS

Inicie Studio Classic con Consola de administración de AWS

Para que los científicos de datos u otros usuarios asuman su persona a través de la Consola de administración de AWS, necesitan un rol de consola para acceder al entorno de Studio Classic.

No puede usar Amazon SageMaker Role Manager para crear un rol que conceda permisos a Consola de administración de AWS. Sin embargo, después de crear un rol de servicio en el administrador de roles, puede ir a la consola de IAM para editar el rol y agregar un rol de acceso de usuario. A continuación se muestra un ejemplo de un rol que proporciona a los usuarios acceso a la Consola de administración de AWS:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DescribeCurrentDomain",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:DescribeDomain",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:domain/<STUDIO-
DOMAIN-ID>"
        },
```

```
        {
            "Sid": "RemoveErrorMessagesFromConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "servicecatalog:ListAcceptedPortfolioShares",
                "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
                "sagemaker:ListModels",
                "sagemaker:ListTrainingJobs",
                "servicecatalog:ListPrincipalsForPortfolio",
                "sagemaker:ListNotebookInstances",
                "sagemaker:ListEndpoints"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "RequiredForAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListDomains",
                "sagemaker:ListUserProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "CreatePresignedURLForAccessToDomain",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:user-profile/
<STUDIO-DOMAIN-ID>/<PERSONA_NAME>"
        }
    ]
}
```

En el panel de control de Studio Classic, seleccione Agregar usuario para crear un usuario nuevo. En la sección Configuración general, asigne un nombre a su usuario y establezca el rol de ejecución predeterminado para el usuario como el rol que creó con Amazon SageMaker Role Manager.

En la siguiente pantalla, selecciona la versión adecuada de Jupyter Lab y si quieres activar SageMaker JumpStart las plantillas de SageMaker AI Project. A continuación, elija Siguiente. En la página de configuración de SageMaker Canvas, elige si quieres activar la compatibilidad con

SageMaker Canvas y, además, si deseas permitir la previsión de series temporales en Canvas. SageMaker A continuación, seleccione Submit (Enviar).

Su nuevo usuario debería ser visible ahora en el panel de Studio Classic. Para probar a este usuario, seleccione Studio en la lista desplegable Lanzar aplicación, en la misma fila que el nombre del usuario.

Inicialización de Studio Classic con IAM Identity Center

Para asignar a los usuarios del IAM Identity Center roles de ejecución, el usuario debe existir primero en el directorio del IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte Manage identities in IAM Identity Center en el AWS IAM Identity Center.

> **Note**
>
> El directorio de autenticación de IAM Identity Center y el dominio de Studio Classic deben estar en la misma Región de AWS.

1. Para asignar usuarios de IAM Identity Center a su dominio de Studio Classic, seleccione Asignar usuarios y grupos en el panel de Studio Classic. En la pantalla Asignar usuarios y grupos, seleccione su usuario científico de datos y, a continuación, elija Asignar usuarios y grupos.
2. Después de añadir el usuario al panel de Studio Classic, selecciónelo para abrir la pantalla de detalles del usuario.
3. En la pantalla Detalles del usuario, elija Editar.
4. En la pantalla Editar perfil de usuario, en Configuración general, modifique el Rol de ejecución predeterminado para que coincida con el rol de ejecución de usuario que ha creado para sus científicos de datos.
5. Elija Siguiente en el resto de las páginas de configuración y elija Enviar para guardar los cambios.

Cuando el científico de datos u otro usuario inicie sesión en el portal del IAM Identity Center, verá un icono para este dominio de Studio Classic. Al elegir ese mosaico, se inicia sesión en Studio Classic con el rol de ejecución de usuario que se le ha asignado.

Administrador de roles FAQs

Consulte las siguientes preguntas frecuentes para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Amazon SageMaker Role Manager.

P: ¿Cómo puedo acceder a Amazon SageMaker Role Manager?

R: Puede acceder a Amazon SageMaker Role Manager a través de varias ubicaciones en la consola de Amazon SageMaker AI. Para obtener información sobre cómo acceder al administrador de roles y usarlo para crear un rol, consulte Uso del administrador de roles (consola).

P: ¿Qué son las personas?

R: Las personas son grupos de permisos preconfigurados en función de las responsabilidades habituales de machine learning (ML). Por ejemplo, el experto en ciencia de datos sugiere permisos para el desarrollo y la experimentación generales del aprendizaje automático en un entorno de SageMaker IA, mientras que el experto MLOps sugiere permisos para las actividades de aprendizaje automático relacionadas con las operaciones.

P: ¿Qué son las actividades de ML?

R: Las actividades de aprendizaje automático son AWS tareas habituales relacionadas con el aprendizaje automático con SageMaker IA que requieren permisos de IAM específicos. Cada persona sugiere actividades de aprendizaje automático relacionadas al crear un rol en Amazon SageMaker Role Manager. Las actividades de ML incluyen tareas como el acceso total a Amazon S3 o la búsqueda y visualización de experimentos. Para obtener más información, consulte Referencia de actividad de ML.

P: ¿Los roles que creo son los de administrador de roles AWS Identity and Access Management (IAM)?

R: Sí. Los roles creados con Amazon SageMaker Role Manager son roles de IAM con políticas de acceso personalizadas. Puede ver los roles creados en la sección Roles de la Consola de IAM.

P: ¿Cómo puedo ver los roles que he creado con Amazon SageMaker Role Manager?

R: Puede ver los roles creados en la sección Roles de la Consola de IAM. De forma predeterminada, se agrega el prefijo `"sagemaker-"` al nombre de cada rol para facilitar la búsqueda en la consola de IAM. Por ejemplo, si llama a su rol `test-123` durante la creación del rol, este aparecerá como `sagemaker-test-123` en la consola de IAM.

P: ¿Puedo modificar un rol creado con Amazon SageMaker Role Manager una vez creado?

R: Sí. Puede modificar las funciones y políticas creadas por Amazon SageMaker Role Manager a través de la consola de IAM. Para obtener más información, consulte Modificación de un rol en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

P: ¿Puedo adjuntar mis propias políticas a los roles creados con Amazon SageMaker Role Manager?

R: Sí. Puede adjuntar AWS cualquier política de IAM gestionada por el cliente desde su cuenta al rol que cree con Amazon SageMaker Role Manager.

P: ¿Cuántas políticas puedo añadir a un rol que creo con Amazon SageMaker Role Manager?

R: El límite máximo para asociar políticas administradas a un usuario o rol de IAM es 20. El límite máximo de tamaño de caracteres para las políticas administradas es 6144. Para obtener más información, consulte Cuotas de objetos de IAM y Requisitos de nombres y cuotas de AWS Security Token Service e IAM y límites de caracteres.

P: ¿Puedo agregar condiciones a las actividades de ML?

R: Todas las condiciones que proporciones en Paso 1. Ingresar la información del rol Amazon SageMaker Role Manager, como subredes, grupos de seguridad o claves de KMS, se transfieren automáticamente a cualquier actividad de aprendizaje automático seleccionada. Paso 2. Configurar las actividades de ML También puede agregar condiciones adicionales a las actividades de ML si es necesario. Por ejemplo, también puede agregar condiciones `InstanceTypes` o `IntercontainerTrafficEncryption`a la actividad de administración de trabajos de entrenamiento.

P: ¿Puedo usar el etiquetado para administrar el acceso a cualquier recurso? AWS

R: Puede añadir etiquetas a su rol en Paso 3: Agregar políticas y etiquetas adicionales Amazon SageMaker Role Manager. Para gestionar correctamente AWS los recursos mediante etiquetas, debe añadir la misma etiqueta tanto al rol como a cualquier política asociada. Por ejemplo, puede agregar una etiqueta a un rol y a un bucket de Amazon S3. Luego, dado que el rol pasa la etiqueta a la sesión de SageMaker IA, solo un usuario con ese rol puede acceder a ese bucket de S3. Puede agregar etiquetas a una política a través de la Consola de IAM. Para obtener más información, consulte Roles de IAM en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

P: ¿Puedo usar Amazon SageMaker Role Manager para crear un rol para acceder al Consola de administración de AWS?

R: No. Sin embargo, después de crear un rol de servicio en el administrador de roles, puede ir a la consola de IAM para editar el rol y agregar un rol de acceso humano a la consola de IAM.

P: ¿Cuál es la diferencia entre un rol de federación de usuarios y un rol de ejecución de SageMaker IA?

R: Un usuario asume directamente un rol de federación de usuarios para acceder a recursos de AWS como el acceso a la Consola de administración de AWS. El servicio de SageMaker IA asume una función de ejecución de SageMaker IA para realizar una función en nombre de un usuario o de una herramienta de automatización. Por ejemplo, cuando un usuario abre una instancia de Studio Classic, Studio Classic asume el rol de ejecución asociado al perfil de usuario para acceder a los recursos de AWS en nombre del usuario. Si el perfil de usuario no especifica una función de ejecución, la función de ejecución se especifica a nivel de dominio de Amazon SageMaker AI.

P: Si utilizo una aplicación web personalizada que accede a Studio Classic a través de una URL prefirmada, ¿qué rol se utiliza?

R: Si utilizas una aplicación web personalizada para acceder a Studio Classic, tienes una función híbrida de federación de usuarios y una función de ejecución de SageMaker IA. Asegúrese de que este rol tenga los permisos con privilegios mínimos tanto para lo que el usuario puede hacer como para lo que Studio Classic puede hacer en nombre del usuario asociado.

P: ¿Puedo usar Amazon SageMaker Role Manager con la autenticación del Centro de Identidad de AWS IAM para mi dominio de Studio Classic?

R: Las aplicaciones en la nube de AWS IAM Identity Center Studio Classic utilizan un rol de ejecución de Studio Classic para conceder permisos a los usuarios federados. Este rol de ejecución se puede especificar en el perfil de usuario del IAM Identity Center de Studio Classic o en el dominio predeterminado. Las identidades y los grupos de usuarios deben sincronizarse en el Centro de identidades de IAM y el perfil de usuario de Studio Classic debe crearse con la asignación de usuarios del Centro de identidades de IAM mediante. CreateUserProfile Para obtener más información, consulte Inicialización de Studio Classic con IAM Identity Center.

Control de acceso para cuadernos

Debe utilizar procedimientos diferentes para controlar el acceso a las libretas e SageMaker instancias de libretas de Amazon SageMaker Studio Classic, ya que tienen distintos entornos de

ejecución. Studio Classic utiliza permisos del sistema de archivos y contenedores para controlar el acceso a los cuadernos de Studio Classic y el aislamiento de los usuarios. Una instancia de SageMaker bloc de notas proporciona a los usuarios que inician sesión en la instancia de bloc de notas un acceso root predeterminado. En los temas siguientes, se describe cómo cambiar los permisos de ambos tipos de cuadernos.

Temas

- Control de acceso y configuración de permisos para las libretas SageMaker Studio
- Controle el acceso raíz a una instancia de notebook SageMaker

Control de acceso y configuración de permisos para las libretas SageMaker Studio

Amazon SageMaker Studio utiliza permisos de contenedores y sistemas de archivos para el control de acceso y el aislamiento de los usuarios y cuadernos de Studio. Esta es una de las principales diferencias entre las libretas Studio y las instancias de libretas. SageMaker En este tema se describe cómo se configuran los permisos para evitar amenazas a la seguridad, qué hace la SageMaker IA de forma predeterminada y cómo el cliente puede personalizar los permisos. Para obtener más información sobre los cuadernos de Studio y su entorno de tiempo de ejecución, consulte Usa las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.

SageMaker Permisos de aplicaciones de IA

Un usuario en ejecución es un POSIX user/group que se utiliza para ejecutar la JupyterServer aplicación y las KernelGateway aplicaciones dentro del contenedor.

El usuario run-as de la JupyterServer aplicación es sagemaker-user (1000) de forma predeterminada. Este usuario tiene permisos de sudo para permitir la instalación de dependencias, como los paquetes yum.

El usuario run-as de las KernelGateway aplicaciones es root (0) de forma predeterminada. Este usuario puede instalar dependencias mediante. pip/apt-get/conda

Debido a la reasignación de usuarios, ninguno de los usuarios puede acceder a los recursos ni realizar cambios en la instancia host.

Reasignación de usuarios

SageMaker La IA realiza una reasignación de usuarios para asignar un usuario dentro del contenedor a un usuario de la instancia host situada fuera del contenedor. El rango de usuarios IDs (0 a 65535) del contenedor se asigna a los usuarios no privilegiados IDs superiores a 65535

en la instancia. Por ejemplo, el sagemaker-user (1000) del contenedor podría asignarse al usuario (200001) de la instancia, donde el número entre paréntesis es el ID de usuario. Si el cliente crea uno nuevo user/group dentro del contenedor, no tendrá privilegios en la instancia host, independientemente del ID. user/group El usuario raíz del contenedor también se asigna a un usuario sin privilegios de la instancia. Para obtener más información, consulte Isolate containers with a user namespace.

> **Note**
>
> Puede parecer que los archivos creados por el usuario sagemaker-user son propiedad de sagemaker-studio (uid 65534). Este es un efecto secundario de un modo de creación rápida de aplicaciones, en el que las imágenes de los contenedores de SageMaker IA se extraen previamente, lo que permite que las aplicaciones se inicien en menos de un minuto. Si su aplicación requiere que el uid del propietario del archivo y el uid del propietario del proceso coincidan, pida al servicio de atención al cliente que elimine su número de cuenta de la característica de extracción previa de imágenes.

Permisos de imagen personalizados

Los clientes pueden traer sus propias SageMaker imágenes personalizadas. Estas imágenes pueden especificar una ejecución diferente user/group para iniciar la KernelGateway aplicación. El cliente puede implementar un control de permisos detallado dentro de la imagen, por ejemplo, para deshabilitar el acceso raíz o realizar otras acciones. En este caso, se aplica la misma reasignación de usuarios. Para obtener más información, consulte Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic.

Aislamiento de contenedores

Docker mantiene una lista de las capacidades predeterminadas que puede usar el contenedor. SageMaker La IA no añade capacidades adicionales. SageMaker La IA añade reglas de ruta específicas para bloquear las solicitudes a Amazon EFS y al servicio de metadatos de la instancia (IMDS) desde el contenedor. Los clientes no pueden cambiar estas reglas de ruta desde el contenedor. Para obtener más información, consulte Runtime privilege and Linux capabilities.

Acceso a los metadatos de la aplicación

Los metadatos que utilizan las aplicaciones en ejecución se montan en el contenedor con un permiso de solo lectura. Los clientes no pueden modificar estos metadatos desde el contenedor. Para ver

los metadatos disponibles, consulte Obtenga metadatos de aplicaciones y cuadernos clásicos de Amazon SageMaker Studio.

Aislamiento de usuarios en EFS

Cuando te incorporas a Studio, SageMaker AI crea un volumen de Amazon Elastic File System (EFS) para tu dominio que comparten todos los usuarios de Studio del dominio. Cada usuario obtiene su propio directorio principal privado en el volumen EFS. Este directorio principal se usa para almacenar los cuadernos del usuario, los repositorios de Git y otros datos. Para evitar que otros usuarios del dominio accedan a los datos del usuario, SageMaker AI crea un ID de usuario único a nivel mundial para el perfil del usuario y lo aplica como un user/group ID POSIX para el directorio principal del usuario.

Acceso a EBS

Se asocia un volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) a la instancia host y se comparte en todas las imágenes. Se usa para el volumen raíz de los cuadernos y almacena los datos temporales que se generan dentro del contenedor. El almacenamiento no se conserva cuando se elimina la instancia en la que se ejecutan los cuadernos. El usuario raíz que se encuentra dentro del contenedor no puede acceder al volumen de EBS.

Acceso a IMDS

Por motivos de seguridad, el acceso al Servicio de metadatos de instancias (IMDS) de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (IMDS) no está disponible en Studio. SageMaker Para obtener más información sobre IMDS, consulte Metadatos de instancia y datos de usuario.

Controle el acceso raíz a una instancia de notebook SageMaker

De forma predeterminada, cuando se crea una instancia del bloc de notas, los usuarios que inician sesión en dicha instancia disponen de acceso raíz. La ciencia de datos es un proceso iterativo en el que es posible que los científicos de datos necesiten probar y utilizar distintas herramientas y paquetes de software, por lo que es necesario que varios usuarios de la instancia del bloc de notas tengan acceso raíz para poder instalar estas herramientas y paquetes. Dado que los usuarios con acceso raíz tienen privilegios de administrador, pueden obtener acceso a todos los archivos de una instancia del bloc de notas que tenga habilitado el acceso raíz y editarlos.

Si no desea que los usuarios tengan acceso raíz a una instancia del bloc de notas, establezca el campo `RootAccess` en `Disabled` cuando llame a las operaciones `CreateNotebookInstance` o `UpdateNotebookInstance`. También puedes inhabilitar el acceso root para los usuarios al

crear o actualizar una instancia de notebook en la consola de Amazon SageMaker AI. Para obtener información, consulte Crear una instancia de Amazon SageMaker Notebook para el tutorial.

> **Note**
>
> Las configuraciones de ciclo de vida necesitan acceso raíz para poder configurar una instancia del bloc de notas. Por este motivo, las configuraciones de ciclo de vida asociadas a una instancia del bloc de notas siempre se ejecutan con acceso raíz, incluso si se deshabilitado este para los usuarios.

> **Note**
>
> Por motivos de seguridad, se instala Docker sin raíz en las instancias de cuaderno con la raíz deshabilitada en lugar del Docker normal. Para obtener más información, consulte Run the Docker daemon as a non-root user (Rootless mode)

Consideraciones de seguridad

Los scripts de configuración del ciclo de vida se ejecutan con acceso root y heredan todos los privilegios de la función de ejecución de IAM de la instancia de notebook. Cualquier persona (incluidos los administradores) que tenga permisos para crear o modificar las configuraciones del ciclo de vida y administrar las instancias del portátil puede ejecutar código con las credenciales de la función de ejecución. Por lo tanto, siga las prácticas recomendadas que se indican a continuación.

Prácticas recomendadas:

- Restrinja el acceso administrativo: conceda permisos de configuración del ciclo de vida únicamente a administradores de confianza que entiendan las implicaciones de seguridad.
- Aplique los principios del mínimo privilegio: defina las funciones de ejecución de las instancias de los equipos portátiles con solo los permisos mínimos necesarios para las cargas de trabajo legítimas.
- Habilite la supervisión: revise CloudWatch los registros con regularidad para ver las ejecuciones de la configuración del ciclo de vida en un grupo de registros `/aws/sagemaker/NotebookInstances` para detectar actividades inesperadas.
- Implemente controles de cambios: establezca procesos de aprobación para los cambios de configuración del ciclo de vida en los entornos de producción.

Permisos de la API de Amazon SageMaker AI: referencia sobre acciones, permisos y recursos

Cuando configure el control de acceso y escriba una política de permisos que puede asociar a una identidad de IAM (una política basada en identidades), utilice la siguiente como referencia. cada operación de la API Amazon SageMaker AI, las acciones correspondientes para las que puede conceder permisos para realizar la acción y el AWS recurso para el que puede conceder los permisos. Las acciones se especifican en el campo `Action` de la política y el valor del recurso se especifica en el campo `Resource` de la política.

> **Note**
>
> Excepto para la API de `ListTags`, las restricciones de nivel de recursos no están disponibles en las llamadas a `List-`. Cualquier usuario que llame a una API de `List-` verá todos los recursos de ese tipo en la cuenta.

Para expresar las condiciones en tus políticas de Amazon SageMaker AI, puedes usar claves AWS de condición generales. Para obtener una lista completa de las claves AWS anchas, consulta las claves disponibles en la Referencia de autorización de servicio.

> **Warning**
>
> Es posible que aún se pueda acceder a algunas acciones de la SageMaker API a través de`Search API`. Por ejemplo, si un usuario tiene una política de IAM que deniega los permisos para `Describe` llamar a un recurso de SageMaker IA concreto, ese usuario podrá seguir accediendo a la información de la descripción a través de la API de búsqueda. Para restringir completamente el acceso de los usuarios a las llamadas `Describe`, también debe restringir el acceso a la API de búsqueda. Para ver una lista de los recursos de SageMaker IA a los que se puede acceder a través de la API de búsqueda, consulta la Referencia de AWS CLI comandos de SageMaker IA Search.

Operaciones de la API Amazon SageMaker AI y permisos necesarios para las acciones

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DeleteEarthObservationJob	sagemaker-geospatial:DeleteEarthObservationJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id*
DeleteVectorEnrichmentJob	sagemaker-geospatial:DeleteVectorEnrichmentJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*
ExportEarthObservationJob	sagemaker-geospatial:ExportEarthObservationJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id*
ExportVectorEnrichmentJob	sagemaker-geospatial:ExportVectorEnrichmentJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*
GetEarthObservationJob	sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id*
GetRasterDataCollection	sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-i*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
		d :raster-data-collection/public/ *id*
GetTile	sagemaker-geospatial:GetTile	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id*
GetVectorEnrichmentJob	sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*
ListEarthObservationJobs	sagemaker-geospatial:ListEarthObservationJobs	*
ListRasterDataCollections	sagemaker-geospatial:ListRasterDataCollections	*
ListTagsForResource	sagemaker-geospatial:ListTagsForResource	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id* arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
ListVectorEnrichmentJobs	sagemaker-geospatial:ListVectorEnrichmentJobs	*
SearchRasterDataCollection	sagemaker-geospatial:SearchRasterDataCollection	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :raster-data-collection/public/ *id*
StartEarthObservationJob	sagemaker-geospatial:StartEarthObservationJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id*
StartVectorEnrichmentJob	sagemaker-geospatial:StartVectorEnrichmentJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*
StopEarthObservationJob	sagemaker-geospatial:StopEarthObservationJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id*
StopVectorEnrichmentJob	sagemaker-geospatial:StopVectorEnrichmentJob	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
TagResource	sagemaker-geospatial:TagResource	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id* arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*
UntagResource	sagemaker-geospatial:UntagResource	arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :earth-observation-job/*id* arn:aws:sagemaker-geospatial: *region*:*account-id* :vector-enrichment-job/*id*
AddTags	sagemaker:AddTags	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :*
CreateApp	sagemaker:CreateApp	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :app/*domain-id* /*user-profile-name* /*app-type*/*appName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateAppImageConfig	sagemaker:CreateAppImageConfig	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :app-image-config/ *appImageConfigName*
CreateAutoMLJob	sagemaker:CreateAutoMLJob iam:PassRole El siguiente permiso sólo es necesario si alguna de las ResourceConfig asociadas tiene un VolumeKmsKeyId especificado y el rol asociado no tiene una política que permita esta acción. kms:CreateGrant	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :automl-job/ *autoMLJobName*
CreateAutoMLJobV2	sagemaker:CreateAutoMLJobV2 iam:PassRole El siguiente permiso sólo es necesario si alguna de las ResourceConfig asociadas tiene un VolumeKmsKeyId especificado y el rol asociado no tiene una política que permita esta acción. kms:CreateGrant	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :automl-job/ *autoMLJobName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateDomain	sagemaker:CreateDomain iam:CreateServiceLinkedRole iam:PassRole Se requiere si se especifica una clave administrada por el cliente de KMS para KmsKeyId: elasticfilesystem:CreateFileSystem kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText Necesario para crear un dominio que admita RStudio: sagemaker:CreateApp	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:domain/*domain-id*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateEndpoint	sagemaker:CreateEndpoint kms:CreateGrant (solo es necesario si el EndPointConfig asociado dispone de un KmsKeyId especificado)	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:endpoint/*endpointName* arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:endpoint-config/*endpointConfigName*
CreateEndpointConfig	sagemaker:CreateEndpointConfig	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:endpoint-config/*endpointConfigName*
CreateFlowDefinition	sagemaker:CreateFlowDefinition iam:PassRole	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:flow-definition/*flowDefinitionName*
CreateHumanTaskUi	sagemaker:CreateHumanTaskUi	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:human-task-ui/*humanTaskUiName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateInferenceRecommendationsJob	sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob iam:PassRole Los siguientes permisos solo son necesarios si especifica una clave de cifrado: kms:CreateGrant kms:Decrypt kms:DescribeKey kms:GenerateDataKey	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :inference-recommendations-job/ *inferenceRecommendationsJobName*
CreateHyperParameterTuningJob	sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob iam:PassRole El siguiente permiso sólo es necesario si alguna de las ResourceConfig asociadas tiene un VolumeKmsKeyId especificado y el rol asociado no tiene una política que permita esta acción. kms:CreateGrant	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :hyper-parameter-tuning-job / *hyperParameterTuningJobName*
CreateImage	sagemaker:CreateImage iam:PassRole	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :image/ *

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateImageVersion	sagemaker:CreateImageVersion	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :image-version/ *imageName* /*
CreateLabelingJob	Sagemaker: CreateLabelingJob objetivo: PassRole	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :labeling-job/ *labelingJobName*
CreateModel	sagemaker:CreateModel iam:PassRole	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model/*modelName*
CreateModelPackage	sagemaker:CreateModelPackage	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model-package/ *modelPackageName*
CreateModelPackageGroup	sagemaker:CreateModelPackageGroup	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model-package-group/ *modelPackageGroupName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateNotebookInstance	sagemaker:CreateNotebookInstance iam:PassRole Los siguientes permisos solo son necesarios si especifica una VPC para su instancia con bloc de notas: ec2:CreateNetworkInterface ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcs Los siguientes permisos solo son necesarios si especifica una clave de cifrado: kms:DescribeKey kms:CreateGrant El siguiente permiso solo es necesario si especifica un secreto de Secrets Manager de AWS para obtener acceso a un repositorio Git privado. secretsmanager:GetSecretValue	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:notebook-instance/*notebookInstanceName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreatePipeline	sagemaker:CreatePipeline iam:PassRole	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name* arn:*aws-partition* :iam::*account-id* :role/*role-name*
CreatePresignedDomainUrl	sagemaker:CreatePresignedDomainUrl	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :app/ domain-id/ *userProfileName* /*
CreatePresignedNotebookInstanceUrl	sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :notebook-instance/ *notebookInstanceName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateProcessingJob	sagemaker:CreateProcessingJob iam:PassRole kms:CreateGrant (solo es necesario si se ha especificado un VolumeKmsKeyId para el ProcessingResources asociado y el rol asociado no tiene una política que permita esta acción) ec2:CreateNetworkInterface (obligatorio solo si especifica una VPC)	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :processing-job/*processingJobName*
CreateSpace	sagemaker:CreateSpace	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :space/*domain-id* /*spaceName*
CreateStudioLifecycleConfig	sagemaker:CreateStudioLifecycleConfig	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :studio-lifecycle-config/.*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateTrainingJob	sagemaker:CreateTrainingJob iam:PassRole kms:CreateGrant (solo es necesario si se ha especificado un VolumeKmsKeyId para el ResourceConfig asociado y el rol asociado no tiene una política que permita esta acción)	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:training-job/*trainingJobName*
CreateTrainingPlan	sagemaker:CreateTrainingPlan sagemaker:CreateReservedCapacity sagemaker:AddTags	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:training-plan/*" arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:reserved-capacity/*
CreateTransformJob	sagemaker:CreateTransformJob kms:CreateGrant (solo es necesario si se ha especificado un VolumeKmsKeyId para el TransformResources asociado y el rol asociado no tiene una política que permita esta acción)	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:transform-job/*transformJobName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
CreateUserProfile	sagemaker:CreateUserProfile iam:PassRole	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :user-profile/domain-id/*userProfileName*
CreateWorkforce	sagemaker:CreateWorkforce cognito-idp:DescribeUserPoolClient cognito-idp:UpdateUserPool cognito-idp:DescribeUserPool cognito-idp:UpdateUserPoolClient	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :workforce/*
CreateWorkteam	sagemaker:CreateWorkteam cognito-idp:DescribeUserPoolClient cognito-idp:UpdateUserPool cognito-idp:DescribeUserPool cognito-idp:UpdateUserPoolClient	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :workteam/private-crowd/ *work team name*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DeleteApp	sagemaker:DeleteApp	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :app/*domain-id* /*user-profile-name* /*app-type*/*appName*
DeleteAppImageConfig	sagemaker:DeleteAppImageConfig	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :app-image-config/ *appImageConfigName*
DeleteDomain	sagemaker:DeleteDomain	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :domain/*domainId*
DeleteEndpoint	sagemaker:DeleteEndpoint	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :endpoint/ *endpointName*
DeleteEndpointConfig	sagemaker:DeleteEndpointConfig	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :endpoint-config/*endpointConfigName*
DeleteFlowDefinition	sagemaker:DeleteFlowDefinition	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :flow-definition/ *flowDefinitionName*
DeleteHumanLoop	sagemaker:DeleteHumanLoop	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :human-loop/ *humanLoopName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DeleteImage	sagemaker:DeleteImage	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :image/*imageName*
DeleteImageVersion	sagemaker:DeleteImageVersion	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :image-version/ *imageName* /*versionNumber*
DeleteModel	sagemaker:DeleteModel	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model/*modelName*
DeleteModelPackage	sagemaker:DeleteModelPackage	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model-package/ *modelPackageName*
DeleteModelPackageGroup	sagemaker:DeleteModelPackageGroup	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model-package-group/ *modelPackageGroupName*
DeleteModelPackageGroupPolicy	sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model-package-group/ *modelPackageGroupName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DeleteNotebookInstance	sagemaker:DeleteNotebookInstance El siguiente permiso solo es necesario si ha especificado una VPC para su instancia con bloc de notas: ec2:DeleteNetworkInterface Los siguientes permisos solo son necesarios si ha especificado una clave de cifrado al crear la instancia con bloc de notas: kms:DescribeKey	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:notebook-instance/*notebookInstanceName*
DeletePipeline	sagemaker:DeletePipeline	arn:*aws-partition*:sagemaker:*region*:*account-id*:pipeline/*pipeline-name*
DeleteSpace	sagemaker:DeleteSpace	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:space/*domain-id*/*spaceName*
DeleteTags	sagemaker:DeleteTags	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DeleteUserProfile	sagemaker:DeleteUserProfile	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :user-profile/domain-id/*userProfileName*
DeleteWorkforce	sagemaker:DeleteWorkforce	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :workforce/*
DeleteWorkteam	sagemaker:DeleteWorkteam	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :workteam/private-crowd/*
DescribeApp	sagemaker:DescribeApp	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :app/*domain-id* /*user-profile-name* /*app-type*/*appName*
DescribeAppImageConfig	sagemaker:DescribeAppImageConfig	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :app-image-config/ *appImageConfigName*
DescribeAutoMLJob	sagemaker:DescribeAutoMLJob	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :automl-job/ *autoMLJobName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DescribeAutoMLJobV2	sagemaker:DescribeAutoMLJobV2	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :automl-job/ *autoMLJobName*
DescribeDomain	sagemaker:DescribeDomain	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :domain/*domainId*
DescribeEndpoint	sagemaker:DescribeEndpoint	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :endpoint/ *endpointName*
DescribeEndpointConfig	sagemaker:DescribeEndpointConfig	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :endpoint-config/*endpointConfigName*
DescribeFlowDefinition	sagemaker:DescribeFlowDefinition	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :flow-definition/ *flowDefinitionName*
DescribeHumanLoop	sagemaker:DescribeHumanLoop	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :human-loop/ *humanLoopName*
DescribeHumanTaskUi	sagemaker:DescribeHumanTaskUi	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :human-task-ui/ *humanTaskUiName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DescribeHyperParameterTuningJob	sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :hyper-parameter-tuning-job/ *hyperParameterTuningJob*
DescribeImage	sagemaker:DescribeImage	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :image/*imageName*
DescribeImageVersion	sagemaker:DescribeImageVersion	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :image-version/ *imageName* /*versionNumber*
DescribeLabelingJob	sagemaker:DescribeLabelingJob	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :labeling-job/ *labelingJobName*
DescribeModel	sagemaker:DescribeModel	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :model/*modelName*
DescribeModelPackage	sagemaker:DescribeModelPackage	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :model-package/ *modelPackageName*
DescribeModelPackageGroup	sagemaker:DescribeModelPackageGroup	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :model-package-group/ *modelPackageGroupName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DescribeNotebookInstance	sagemaker:DescribeNotebookInstance	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:notebook-instance/*notebookInstanceName*
DescribePipeline	sagemaker:DescribePipeline	arn:*aws-partition*:sagemaker:*region*:*account-id*:pipeline/*pipeline-name*
DescribePipelineDefinitionForExecution	sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution	arn:*aws-partition*:sagemaker:*region*:*account-id*:pipeline/*pipeline-name*/execution/*execution-id*
DescribePipelineExecution	sagemaker:DescribePipelineExecution	arn:*aws-partition*:sagemaker:*region*:*account-id*:pipeline/*pipeline-name*/execution/*execution-id*
DescribeProcessingJob	sagemaker:DescribeProcessingJob	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:processing-job/*processingjobname*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
DescribeSpace	sagemaker:DescribeSpace	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :space/*domain-id* /*spaceName*
DescribeSubscribedWorkteam	sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam aws-marketplace:ViewSubscriptions	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :workteam/vendor-crowd/*
DescribeTrainingJob	sagemaker:DescribeTrainingJob	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :training-job/ *trainingjobname*
DescribeTransformJob	sagemaker:DescribeTransformJob	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :transform-job/*transformjobname*
DescribeUserProfile	sagemaker:DescribeUserProfile	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :user-profile/domain-id/*userProfileName*
DescribeWorkforce	sagemaker:DescribeWorkforce	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :workforce/*
DescribeWorkteam	sagemaker:DescribeWorkteam	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :workteam/private-crowd/*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
GetModelPackageGroupPolicy	sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :model-package-group/ *modelPackageGroupName*
InvokeEndpoint	sagemaker:InvokeEndpoint	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :endpoint/ *endpointName*
ListAppImageConfigs	sagemaker:ListAppImageConfigs	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :app-image-config/*
ListApps	sagemaker:ListApps	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :app/*domain-id* /*user-profile-name* /*
ListDomains	sagemaker:ListDomains	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :domain/*
ListEndpointConfigs	sagemaker:ListEndpointConfigs	*
ListEndpoints	sagemaker:ListEndpoints	*
ListFlowDefinitions	sagemaker:ListFlowDefinitions	*
ListHumanLoops	sagemaker:ListHumanLoops	*
ListHumanTaskUis	sagemaker:ListHumanTaskUis	*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
ListHyperParameterTuningJobs	sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :hyper-parameter-tuning-job/ *hyperParameterTuningJob*
ListImages	sagemaker:ListImages	*
ListImageVersions	sagemaker:ListImageVersions	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :image/*
ListLabelingJobs	sagemaker:ListLabelingJobs	*
ListLabelingJobsForWorkteam	sagemaker:ListLabelingJobForWorkteam	*
ListModelPackageGroups	sagemaker:ListModelPackageGroups	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :model-package-group/ *ModelPackageGroupName*
ListModelPackages	sagemaker:ListModelPackages	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :model-package/ *ModelPackageName*
ListModels	sagemaker:ListModels	*
ListNotebookInstances	sagemaker:ListNotebookInstances	*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
ListPipelineExecutions	sagemaker:ListPipelineExecutions	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name*
ListPipelineExecutionSteps	sagemaker:ListPipelineExecutionSteps	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name* /execution/ *execution-id*
ListPipelineParametersForExecution	sagemaker:ListPipelineParametersForExecution	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name* /execution/ *execution-id*
ListPipelines	sagemaker:ListPipelines	*
ListProcessingJobs	sagemaker:ListProcessingJobs	*
ListSpaces	sagemaker:ListSpaces	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :space/*domain-id* /*
ListSubscribedWorkteams	sagemaker:ListSubscribedWorkteams aws-marketplace:ViewSubscriptions	*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
ListTags	sagemaker:ListTags	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :*
ListTrainingJobs	sagemaker:ListTrainingJobs	*
ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob	sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :hyper-parameter-tuning-job/ *hyperParameterTuningJob*
ListTransformJobs	sagemaker:ListTransformJobs	*
ListUserProfiles	sagemaker:ListUserProfiles	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :user-profile/domain-id/*
ListWorkforces	sagemaker:ListWorkforces	*
ListWorkteams	sagemaker:ListWorkteams	*
PutModelPackageGroupPolicy	sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :model-package-group/ *modelPackageGroupName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
RetryPipelineExecution	sagemaker:RetryPipelineExecution	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name* /execution/ *execution-id*
Search	sagemaker:Search	*
SendPipelineExecutionStepFailure	sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure	*
SendPipelineExecutionStepSuccess	sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess	*
StartHumanLoop	sagemaker:StartHumanLoop	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :human-loop/ *humanLoopName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos

StartNotebookInstance	`sagemaker:StartNotebookInstance`
	
	Los siguientes permisos solo son necesarios si ha especificado una VPC al crear su instancia con bloc de notas:
	
	`ec2:CreateNetworkInterface`
	
	`ec2:DescribeNetworkInterfaces`
	
	`ec2:DescribeSecurityGroups`
	
	`ec2:DescribeSubnets`
	
	`ec2:DescribeVpcs`
	
	Los siguientes permisos solo son necesarios si ha especificado una clave de cifrado al crear la instancia con bloc de notas:
	
	`kms:DescribeKey`
	
	`kms:CreateGrant`
	
	El siguiente permiso solo es necesario si ha especificado un secreto de Secrets Manager de AWS para obtener acceso a un repositorio Git privado al crear la instancia con bloc de notas:
		`arn:aws:sagemaker:`*region*`:`*account-id*`:notebook-instance/`*notebookInstanceName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
	secretsmanager:GetSecretValue	
StartPipelineExecution	sagemaker:StartPipelineExecution	arn:*aws-partition*:sagemaker:*region*:*account-id*:pipeline/*pipeline-name*
StopHumanLoop	sagemaker:StopHumanLoop	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:human-loop/*humanLoopName*
StopHyperParameterTuningJob	sagemaker:StopHyperParameterTuningJob	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:hyper-parameter-tuning-job/*hyperParameterTuningJob*
StopLabelingJob	sagemaker:StopLabelingJob	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:labeling-job/*labelingJobName*
StopNotebookInstance	sagemaker:StopNotebookInstance	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:notebook-instance/*notebookInstanceName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
StopPipelineExecution	sagemaker:StopPipelineExecution	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name* /execution/ *execution-id*
StopProcessingJob	sagemaker:StopProcessingJob	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :processing-job/*processingJobName*
StopTrainingJob	sagemaker:StopTrainingJob	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :training-job/ *trainingJobName*
StopTransformJob	sagemaker:StopTransformJob	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :transform-job/*transformJobName*
UpdateAppImageConfig	sagemaker:UpdateAppImageConfig	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :app-image-config/ *appImageConfigName*
UpdateDomain	sagemaker:UpdateDomain	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :domain/*domainId*
UpdateEndpoint	sagemaker:UpdateEndpoint	arn:aws:sagemaker: *region*:*account-id* :endpoint/ *endpointName*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
UpdateEndpointWeightsAndCapacities	sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :endpoint/ *endpointName*
UpdateImage	sagemaker:UpdateImage iam:PassRole	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :image/*imageName*
UpdateModelPackage	sagemaker:UpdateModelPackage	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :model-package/ *modelPackageName*
UpdateNotebookInstance	sagemaker:UpdateNotebookInstance iam:PassRole	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id* :notebook-instance/ *notebookInstanceName*
UpdatePipeline	sagemaker:UpdatePipeline iam:PassRole	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name* arn:*aws-partition* :iam::*account-id* :role/*role-name*
UpdatePipelineExecution	sagemaker:UpdatePipelineExecution	arn:*aws-partition* :sagemaker: *region*:*account-id* :pipeline/ *pipeline-name* /execution/ *execution-id*

Operaciones de la API de Amazon SageMaker AI	Permisos necesarios (acciones de la API)	Recursos
UpdateSpace	sagemaker:UpdateSpace	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:space/*domain-id*/*spaceName*
UpdateUserProfile	sagemaker:UpdateUserProfile	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:user-profile/domain-id/*userProfileName*
UpdateWorkforce	sagemaker:UpdateWorkforce	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:workforce/*
UpdateWorkteam	sagemaker:UpdateWorkteam	arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:workteam/private-crowd/*

API de Amazon SageMaker AI y permisos necesarios para las acciones

Operación de la API: AddTags

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:AddTags

Recursos: *

Operación de la API: CreateEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateEndpoint

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:endpoint/*endpointName*

Operación de la API: CreateEndpointConfig

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateEndpointConfig

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:endpoint-config/*endpointConfigName*

Operación de la API: CreateModel

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateModel, iam:PassRole

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:model/*modelName*

Operación de la API: CreateLabelingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateLabelingJob, iam:PassRole

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:labeling-job/*labelingJobName*

Operación de la API: CreateNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateNotebookInstance, iam:PassRole, ec2:CreateNetworkInterface, ec2:AttachNetworkInterface, ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute, ec2:DescribeAvailabilityZones, ec2:DescribeInternetGateways, ec2:DescribeSecurityGroups, ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs, kms:CreateGrant

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:notebook-instance/*notebookInstanceName*

Operación de la API: CreateTrainingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateTrainingJob, iam:PassRole

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:training-job/*trainingJobName*

Operación de la API: CreateWorkforce

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateWorkforce, cognito-idp:DescribeUserPoolClient, cognito-idp:UpdateUserPool, cognito-idp:DescribeUserPool y cognito-idp:UpdateUserPoolClient

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:workforce/*

Operación de la API: CreateWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreateWorkteam, cognito-idp:DescribeUserPoolClient, cognito-idp:UpdateUserPool, cognito-idp:DescribeUserPool y cognito-idp:UpdateUserPoolClient

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/work team name`

Operación de la API: DeleteEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DeleteEndpoint`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName`

Operación de la API: DeleteEndpointConfig

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DeleteEndpointConfig`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint-config/endpointConfigName`

Operación de la API: DeleteModel

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DeleteModel`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName`

Operación de la API: DeleteNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DeleteNotebookInstance, ec2:DeleteNetworkInterface, ec2:DetachNetworkInterface, ec2:DescribeAvailabilityZones, ec2:DescribeInternetGateways, ec2:DescribeSecurityGroups, ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/notebookInstanceName`

Operación de la API: DeleteTags

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DeleteTags`

Recursos: *

Operación de la API: DeleteWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DeleteWorkforce`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/private-crowd/*`

Operación de la API: DeleteWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DeleteWorkteam`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*`

Operación de la API: `DescribeEndpoint`

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DescribeEndpoint`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName`

Operación de la API: `DescribeEndpointConfig`

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DescribeEndpointConfig`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint-config/endpointConfigName`

Operación de la API: `DescribeLabelingJob`

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DescribeLabelingJob`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName`

Operación de la API: `DescribeModel`

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DescribeModel`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName`

Operación de la API: `DescribeNotebookInstance`

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DescribeNotebookInstance`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/notebookInstanceName`

Operación de la API: `DescribeSubscribedWorkforce`

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DescribeSubscribedWorkforce`, `aws-marketplace:ViewSubscriptions`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/*`

Operación de la API: `DescribeSubscribedWorkteam`

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam`, `aws-marketplace:ViewSubscriptions`

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:workteam/vendor-crowd/*

Operación de la API: DescribeTrainingJob

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeTrainingJob

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:training-job/*trainingJobName*

Operación de la API: DescribeWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:DescribeWorkteam

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:workteam/private-crowd/*

Operación de la API: CreatePresignedNotebookInstanceUrl

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:notebook-instance/*notebookInstanceName*

Operación de la API: runtime_InvokeEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:InvokeEndpoint

Recursos: arn:aws:sagemaker:*region*:*account-id*:endpoint/*endpointName*

Operación de la API: ListEndpointConfigs

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListEndpointConfigs

Recursos: *

Operación de la API: ListEndpoints

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListEndpoints

Recursos: *

Operación de la API: ListLabelingJobs

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListLabelingJobs

Recursos: *

Operación de la API: ListLabelingJobsForWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam

Recursos: *

Operación de la API: ListModels

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListModels

Recursos: *

Operación de la API: ListNotebookInstances

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListNotebookInstances

Recursos: *

Operación de la API: ListSubscribedWorkteams

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListSubscribedWorkteam, aws-marketplace:ViewSubscriptions

Recursos: *

Operación de la API: ListTags

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListTags

Recursos: *

Operación de la API: ListTrainingJobs

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListTrainingJobs

Recursos: *

Operación de la API: ListWorkteams

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListWorkforces

Recursos: *

Operación de la API: ListWorkteams

Permisos necesarios (acción de la API): sagemaker:ListWorkteams

Recursos: *

Operación de la API: StartNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:StartNotebookInstance, ec2:CreateNetworkInterface, ec2:AttachNetworkInterface, ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute, ec2:DescribeAvailabilityZones, ec2:DescribeInternetGateways, ec2:DescribeSecurityGroups, ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs, kms:CreateGrant`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/notebookInstanceName`

Operación de la API: StopLabelingJob

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:StopLabelingJob`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName`

Operación de la API: StopNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:StopNotebookInstance`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/notebookInstanceName`

Operación de la API: StopTrainingJob

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:StopTrainingJob`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName`

Operación de la API: UpdateEndpoint

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:UpdateEndpoints`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName`

Operación de la API: UpdateNotebookInstance

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:UpdateNotebookInstance, iam:PassRole`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/notebookInstanceName`

Operación de la API: UpdateWorkteam

Permisos necesarios (acción de la API): `sagemaker:UpdateWorkteam`

Recursos: `arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*`

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker AI

Para añadir permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil usar políticas AWS administradas que escribirlas usted mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas administradas por el cliente de IAM que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para empezar rápidamente, puedes usar nuestras políticas AWS gestionadas. Estas políticas cubren casos de uso comunes y están disponibles en tu AWS cuenta. Para obtener más información sobre las políticas AWS administradas, consulte las políticas AWS administradas en la Guía del usuario de IAM.

AWS los servicios mantienen y AWS actualizan las políticas gestionadas. No puede cambiar los permisos en las políticas AWS gestionadas. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales a una política administrada de AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) a las que se asocia la política. Es más probable que los servicios actualicen una política administrada de AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no eliminan los permisos de una política AWS administrada, por lo que las actualizaciones de la política no afectarán a los permisos existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones laborales que abarcan varios servicios. Por ejemplo, la política `ReadOnlyAccess` AWS gestionada proporciona acceso de solo lectura a todos los AWS servicios y recursos. Cuando un servicio lanza una nueva función, AWS agrega permisos de solo lectura para nuevas operaciones y recursos. Para obtener una lista y descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

> **Important**
>
> Se recomienda utilizar la política más restringida que le permita llevar a cabo su caso de uso.

Las siguientes políticas AWS gestionadas, que puede adjuntar a los usuarios de su cuenta, son específicas de Amazon SageMaker AI:

- **`AmazonSageMakerFullAccess`**— Otorga acceso completo a los recursos geoespaciales de Amazon SageMaker SageMaker AI y AI y a las operaciones compatibles. No proporciona acceso ilimitado a Amazon S3, pero admite buckets y objetos con etiquetas de `sagemaker` específicas.

Esta política permite transferir todas las funciones de IAM a Amazon SageMaker AI, pero solo permite que las funciones de IAM que contengan AmazonSageMaker «» se transfieran a los AWS Glue servicios AWS Step Functions y AWS RoboMaker .

- **`AmazonSageMakerReadOnly`**— Otorga acceso de solo lectura a los recursos de Amazon SageMaker AI.

Las siguientes políticas AWS gestionadas se pueden adjuntar a los usuarios de su cuenta, pero no se recomiendan:

- `AdministratorAccess`: concede todas las acciones para todos los servicios de AWS y para todos los recursos en la cuenta.
- `DataScientist`: concede una amplia gama de permisos para cubrir la mayoría de los casos de uso (principalmente para la inteligencia empresarial y el análisis) que detectan los analizadores de datos.

Para consultar estas políticas de permisos, inicie sesión en la consola de IAM y búsquelas.

También puedes crear tus propias políticas de IAM personalizadas para permitir permisos para las acciones y los recursos de Amazon SageMaker AI cuando los necesites. Puede asociar estas políticas personalizadas a los usuarios o grupos de que las requieran.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerReadOnly
- AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker Canvas
- AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker Feature Store
- AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker geospatial
- AWS Políticas gestionadas para Amazon SageMaker Ground Truth
- AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker HyperPod
- AWS Políticas gestionadas para la gobernanza de los modelos de SageMaker IA
- AWS Políticas gestionadas para el registro de modelos
- AWS Políticas gestionadas para SageMaker ordenadores portátiles
- AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker Partner AI Apps
- AWS Políticas gestionadas para SageMaker oleoductos

- AWS políticas gestionadas para planes SageMaker de formación
- AWS Políticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart
- SageMaker Actualizaciones de IA de las políticas AWS gestionadas

AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess

Esta política otorga permisos administrativos que permiten a los principales acceder plenamente a todos los recursos y operaciones geoespaciales de Amazon SageMaker SageMaker AI y AI. La política también brinda acceso selecto a los servicios relacionados. Esta política permite transferir todas las funciones de IAM a Amazon SageMaker AI, pero solo permite que las funciones de IAM que contengan AmazonSageMaker «» se transfieran a los AWS Glue servicios AWS Step Functions y AWS RoboMaker . Esta política no incluye los permisos para crear un dominio de Amazon SageMaker AI. Para obtener información sobre la política necesaria para crear un dominio, consulte Complete los requisitos previos de Amazon SageMaker AI.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `application-autoscaling`— Permite a los directores escalar automáticamente un punto final de inferencia de SageMaker IA en tiempo real.
- `athena`— Permite a los directores consultar una lista de catálogos de datos, bases de datos y metadatos de tablas desde. Amazon Athena
- `aws-marketplace`— Permite a los directores ver las suscripciones de AWS AI Marketplace. Lo necesitas si quieres acceder al software de SageMaker IA al que estás suscrito. AWS Marketplace
- `cloudformation`— Permite a los directores obtener AWS CloudFormation plantillas para usar JumpStart soluciones y canalizaciones de SageMaker IA. SageMaker La IA JumpStart crea los recursos necesarios para ejecutar soluciones end-to-end de aprendizaje automático que vinculan la SageMaker IA a otros AWS servicios. SageMaker AI Pipelines crea nuevos proyectos respaldados por Service Catalog.
- `cloudwatch`— Permite a los directores publicar CloudWatch métricas, interactuar con las alarmas y cargar registros en los registros de su cuenta. CloudWatch
- `codebuild`— Permite a los directores almacenar AWS CodeBuild artefactos para proyectos y proyectos de SageMaker IA.
- `codecommit`— Necesario para AWS CodeCommit la integración con instancias de cuadernos de SageMaker IA.

- `cognito-idp`— Necesario para que Amazon SageMaker Ground Truth defina la fuerza laboral privada y los equipos de trabajo.
- `ec2`— Necesario para que la SageMaker IA gestione los recursos y las interfaces de red de Amazon EC2 al especificar una Amazon VPC para sus trabajos, modelos, puntos de conexión e instancias de notebook de SageMaker IA.
- `ecr`— Necesario para extraer y almacenar artefactos de Docker para Amazon SageMaker Studio Classic (imágenes personalizadas), entrenamiento, procesamiento, inferencia por lotes y puntos finales de inferencia. Esto también es necesario para usar tu propio contenedor en IA. SageMaker Se requieren permisos adicionales para JumpStart las soluciones de SageMaker IA para crear y eliminar imágenes personalizadas en nombre de los usuarios.
- `elasticfilesystem`: permite a las entidades principales acceder a Amazon Elastic File System. Esto es necesario para que la SageMaker IA utilice las fuentes de datos de Amazon Elastic File System para entrenar modelos de aprendizaje automático.
- `fsx`— Permite a los directores acceder a Amazon FSx. Esto es necesario para que la SageMaker IA utilice las fuentes de datos de Amazon FSx para entrenar modelos de aprendizaje automático.
- `glue`— Necesario para el procesamiento previo del proceso de inferencia desde instancias de cuadernos de SageMaker IA.
- `groundtruthlabeling`: se requiere para los trabajos de etiquetado de Ground Truth. Se accede al punto de conexión `groundtruthlabeling` mediante la consola de Ground Truth.
- `iam`— Necesario para permitir a la consola de SageMaker IA acceder a las funciones de IAM disponibles y crear funciones vinculadas a servicios.
- `kms`— Necesario para permitir a la consola de SageMaker IA acceder a AWS KMS las claves disponibles y recuperarlas para cualquier AWS KMS alias específico en las tareas y los puntos finales.
- `lambda`: permite a las entidades principales invocar y obtener una lista de funciones de AWS Lambda .
- `logs`— Necesario para permitir que los trabajos y puntos finales de SageMaker IA publiquen flujos de registro.
- `redshift`: permite a las entidades principales acceder a las credenciales del clúster de Amazon Redshift.
- `redshift-data`: permite a las entidades principales utilizar los datos de Amazon Redshift para ejecutar, describir y cancelar instrucciones; obtener los resultados de instrucciones; y enumerar esquemas y tablas.

- `robomaker`— Permite a los directores tener acceso completo para crear, obtener descripciones y eliminar aplicaciones y trabajos de AWS RoboMaker simulación. También se requiere para ejecutar ejemplos de aprendizaje por refuerzo en instancias de cuadernos.
- `s3, s3express`— Permite a los directores tener acceso completo a los recursos de Amazon S3 y Amazon S3 Express relacionados con la SageMaker IA, pero no a todos los de Amazon S3 o Amazon S3 Express.
- `sagemaker`— Permite a los directores enumerar etiquetas en los perfiles de usuario de SageMaker IA y añadir etiquetas a aplicaciones y espacios de SageMaker IA. Solo permite el acceso a las definiciones de sagemaker relacionadas con el flujo de SageMaker IA: WorkteamType «private-crowd» o «vendor-crowd». Permite utilizar y describir los planes de formación en SageMaker IA y la capacidad reservada en tareas de formación y SageMaker HyperPod agrupaciones en todas las AWS regiones en las que se pueda acceder a la función de planes de SageMaker formación.
- `sagemakerysagemaker-geospatial`: permite a los directores acceder de solo lectura a los dominios y perfiles de usuario de la SageMaker IA.
- `secretsmanager`: permite a las entidades principales obtener acceso completo a AWS Secrets Manager. Las entidades principales le ayudan a cifrar, almacenar y recuperar de forma segura las credenciales de las bases de datos y otros servicios. Esto también es necesario para las instancias de cuadernos de SageMaker IA con los repositorios de código de SageMaker IA que utilizan. GitHub
- `servicecatalog`: permite a las entidades principales utilizar Service Catalog. Los directores pueden crear, obtener una lista, actualizar o cancelar los productos aprovisionados, como servidores, bases de datos, sitios web o aplicaciones desplegados mediante recursos. AWS Esto es necesario para que SageMaker AI JumpStart y Projects encuentren y lean los productos del catálogo de servicios y ofrezcan AWS recursos a los usuarios.
- `sns`: permite a las entidades principales consultar una lista de temas de Amazon SNS. Se requiere para los puntos de conexión con inferencia asíncrona habilitada para notificar a los usuarios que su inferencia se ha completado.
- `states`— Es necesario para que SageMaker AI JumpStart y Pipelines utilicen un catálogo de servicios para crear recursos de funciones escalonadas.
- `tag`— Necesario para que SageMaker AI Pipelines se renderice en Studio Classic. Studio Classic requiere que los recursos estén etiquetados con una clave de etiqueta `sagemaker:project-id` determinada. Esto requiere el permiso `tag:GetResources`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAllNonAdminSageMakerActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:*",
        "sagemaker-geospatial:*"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowAddTagsForSpace",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sagemaker:TaggingAction": "CreateSpace"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAddTagsForApp",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowUseOfTrainingPlanResources",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateCluster",
        "sagemaker:UpdateCluster",
        "sagemaker:DescribeTrainingPlan"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowStudioActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
        "sagemaker:DescribeDomain",
        "sagemaker:ListDomains",
        "sagemaker:DescribeUserProfile",
        "sagemaker:ListUserProfiles",
        "sagemaker:DescribeSpace",
        "sagemaker:ListSpaces",
        "sagemaker:DescribeApp",
        "sagemaker:ListApps"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowAppActionsForUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*/*/*/*",
      "Condition": {
```

```
        "Null": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAppActionsForSharedSpaces",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sagemaker:SpaceSharingType": [
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowMutatingActionsOnSharedSpacesWithoutOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "RestrictMutatingActionsOnSpacesToOwnerUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateSpace",
        "sagemaker:UpdateSpace",
        "sagemaker:DeleteSpace"
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/${sagemaker:DomainId}/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals": {
          "sagemaker:SpaceSharingType": [
            "Private",
            "Shared"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "RestrictMutatingActionsOnPrivateSpaceAppsToOwnerUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:DeleteApp"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/${sagemaker:DomainId}/*/*/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "sagemaker:OwnerUserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/
${sagemaker:DomainId}/${sagemaker:UserProfileName}"
        },
        "StringEquals": {
          "sagemaker:SpaceSharingType": [
            "Private"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowFlowDefinitionActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "sagemaker:WorkteamType": [
```

```
            "private-crowd",
            "vendor-crowd"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAWSServiceActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
        "application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
        "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
        "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
        "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
        "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
        "application-autoscaling:PutScheduledAction",
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudwatch:DeleteAlarms",
        "cloudwatch:DescribeAlarms",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:PutMetricAlarm",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "codecommit:BatchGetRepositories",
        "codecommit:CreateRepository",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:List*",
        "cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
        "cognito-idp:AdminCreateUser",
        "cognito-idp:AdminDeleteUser",
        "cognito-idp:AdminDisableUser",
        "cognito-idp:AdminEnableUser",
        "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
        "cognito-idp:CreateGroup",
        "cognito-idp:CreateUserPool",
        "cognito-idp:CreateUserPoolClient",
        "cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
        "cognito-idp:DescribeUserPool",
```

```
            "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
            "cognito-idp:List*",
            "cognito-idp:UpdateUserPool",
            "cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:CreateVpcEndpoint",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribeRouteTables",
            "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeVpcEndpoints",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
            "ecr:BatchGetImage",
            "ecr:CreateRepository",
            "ecr:Describe*",
            "ecr:GetAuthorizationToken",
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
            "ecr:StartImageScan",
            "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
            "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
            "fsx:DescribeFileSystems",
            "glue:CreateJob",
            "glue:DeleteJob",
            "glue:GetJob*",
            "glue:GetTable*",
            "glue:GetWorkflowRun",
            "glue:ResetJobBookmark",
            "glue:StartJobRun",
            "glue:StartWorkflowRun",
            "glue:UpdateJob",
            "groundtruthlabeling:*",
            "iam:ListRoles",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:ListAliases",
            "lambda:ListFunctions",
            "logs:CreateLogDelivery",
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:DeleteLogDelivery",
```

```
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "robomaker:CreateSimulationApplication",
        "robomaker:DescribeSimulationApplication",
        "robomaker:DeleteSimulationApplication",
        "robomaker:CreateSimulationJob",
        "robomaker:DescribeSimulationJob",
        "robomaker:CancelSimulationJob",
        "secretsmanager:ListSecrets",
        "servicecatalog:Describe*",
        "servicecatalog:List*",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
        "servicecatalog:SearchProducts",
        "servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
        "sns:ListTopics",
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowECRActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutImage"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowCodeCommitActions",
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "codecommit:GitPull",
        "codecommit:GitPush"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowCodeBuildActions",
      "Action": [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
        "arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowStepFunctionsActions",
      "Action": [
        "states:DescribeExecution",
        "states:GetExecutionHistory",
        "states:StartExecution",
        "states:StopExecution",
        "states:UpdateStateMachine"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
        "arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowSecretManagerActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:CreateSecret"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowReadOnlySecretManagerActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowServiceCatalogProvisionProduct",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicecatalog:ProvisionProduct"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowServiceCatalogTerminateUpdateProvisionProduct",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
        "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "servicecatalog:userLevel": "self"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowS3ObjectActions",
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowS3GetObjectWithSageMakerExistingObjectTag",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowS3GetObjectWithServiceCatalogProvisioningExistingObjectTag",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "Sid": "AllowS3BucketActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3BucketACL",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowLambdaInvokeFunction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowCreateServiceLinkedRoleForSageMakerApplicationAutoscaling",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-
role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowCreateServiceLinkedRoleForRobomaker",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSNSActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Subscribe",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
        "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowPassRoleForSageMakerRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": [
```

```
            "glue.amazonaws.com",
            "robomaker.amazonaws.com",
            "states.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowPassRoleToSageMaker",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAthenaActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "athena:ListDataCatalogs",
        "athena:ListDatabases",
        "athena:ListTableMetadata",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:StopQueryExecution"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueCreateTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
```

```
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueUpdateTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueDeleteTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:DeleteTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueGetTablesAndDatabases",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid": "AllowGlueGetAndCreateDatabase",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowRedshiftDataActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListSchemas",
        "redshift-data:ListTables"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowRedshiftGetClusterCredentials",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowListTagsForUserProfile",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "sagemaker:ListTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowCloudformationListStackResources",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:ListStackResources"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3ExpressObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3express:CreateSession"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*aws-glue*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowS3ExpressCreateBucketActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3express:CreateBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*SageMaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3express:*:*:bucket/*sagemaker*"
      ],
      "Condition": {
```

```
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowS3ExpressListBucketActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerReadOnly

Esta política otorga acceso de solo lectura a Amazon SageMaker AI a través del SDK Consola de administración de AWS y.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `application-autoscaling`— Permite a los usuarios consultar las descripciones de los puntos finales de inferencia escalables de la SageMaker IA en tiempo real.
- `aws-marketplace`— Permite a los usuarios ver las suscripciones de AWS AI Marketplace.
- `cloudwatch`— Permite a los usuarios recibir CloudWatch alarmas.
- `cognito-idp`— Necesario para que Amazon SageMaker Ground Truth explore las descripciones y listas de personal y equipos de trabajo privados.
- `ecr`: se requiere para leer artefactos de Docker para el entrenamiento y la inferencia.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:Describe*",
                "sagemaker:List*",
                "sagemaker:BatchGetMetrics",
                "sagemaker:GetDeviceRegistration",
                "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
                "sagemaker:GetSearchSuggestions",
                "sagemaker:BatchGetRecord",
                "sagemaker:GetRecord",
                "sagemaker:Search",
                "sagemaker:QueryLineage",
                "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
                "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
                "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
                "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
                "application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
                "cloudwatch:DescribeAlarms",
                "cognito-idp:DescribeUserPool",
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
                "cognito-idp:ListGroups",
                "cognito-idp:ListIdentityProviders",
                "cognito-idp:ListUserPoolClients",
                "cognito-idp:ListUserPools",
                "cognito-idp:ListUsers",
                "cognito-idp:ListUsersInGroup",
                "ecr:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker Canvas

Estas políticas AWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar Amazon SageMaker Canvas. Las políticas están disponibles en su AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasFullAccess
- AWS política administrada: AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess
- AWS política gestionada: Acceso AmazonSageMakerCanvas AIServices
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvas EMRServerless ExecutionRolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvas SMData ScienceAssistantAccess
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de Amazon SageMaker Canvas

AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasFullAccess

Esta política otorga permisos que permiten el acceso total a Amazon SageMaker Canvas a través del SDK Consola de administración de AWS y. La política también proporciona acceso selecto a servicios relacionados [por ejemplo, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), (IAM) AWS Identity and Access Management , Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), Amazon Logs, Amazon Redshift, CloudWatch Amazon Autopilot, Model Registry y AWS Secrets Manager Amazon Forecast SageMaker Amazon SageMaker].

El objetivo de esta política es ayudar a los clientes a experimentar y empezar a utilizar todas las funciones de Canvas. SageMaker Para obtener un control más detallado, se sugiere a los clientes que creen sus propias versiones reducidas a medida que pasen a las cargas de trabajo de producción. Para obtener más información, consulte IAM policy types: How and when to use them.

Detalles de los permisos

Esta política AWS administrada incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`— Permite a los directores crear y alojar modelos de SageMaker IA en recursos cuyo ARN contenga «Canvas», «canvas» o «model-compilation-». Además, los usuarios pueden

registrar su modelo SageMaker Canvas en SageMaker AI Model Registry en la misma cuenta. AWS También permite a los directores crear y gestionar trabajos de SageMaker formación, transformación y AutomL.

- `application-autoscaling`— Permite a los directores escalar automáticamente un punto final de inferencia de SageMaker IA.
- `athena`: permite a las entidades principales consultar una lista de catálogos de datos, bases de datos y metadatos de tablas de Amazon Athena, y acceder a las tablas de los catálogos.
- `cloudwatch`— Permite a los directores crear y gestionar las CloudWatch alarmas de Amazon.
- `ec2`: permite a las entidades principales crear puntos de conexión de Amazon VPC.
- `ecr`: permite a las entidades principales obtener información acerca de la imagen de un contenedor.
- `emr-serverless`: permite a las entidades principales crear y administrar aplicaciones y ejecuciones de trabajo de Amazon EMR sin servidor. También permite a los directores etiquetar los recursos de SageMaker Canvas.
- `forecast`: permite a las entidades principales utilizar Amazon Forecast.
- `glue`— Permite a los directores recuperar las tablas, bases de datos y particiones del AWS Glue catálogo.
- `iam`— Permite a los directores transferir una función de IAM a Amazon SageMaker AI, Amazon Forecast y Amazon EMR Serverless. También permite a las entidades principales crear un rol vinculado a un servicio.
- `kms`— Permite a los directores leer una AWS KMS clave etiquetada con. `Source:SageMakerCanvas`
- `logs`: permite a las entidades principales publicar registros de los trabajos de entrenamiento y los puntos de conexión.
- `quicksight`— Permite a los directores enumerar los espacios de nombres de la cuenta Quick.
- `rds`: permite a las entidades principales devolver información sobre instancias aprovisionadas de Amazon RDS.
- `redshift`: permite a las entidades principales obtener credenciales para un dbuser “sagemaker_access*” en cualquier clúster de Amazon Redshift, si ese usuario existe.
- `redshift-data`: permite a las entidades principales ejecutar consultas en Amazon Redshift mediante la API de datos de Amazon Redshift. Esto solo proporciona acceso a los datos de Redshift en APIs sí mismos y no proporciona acceso directo a los clústeres de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Uso de la API de datos de Amazon Redshift.

- `s3`: permite a las entidades principales agregar y recuperar objetos de buckets de Amazon S3. Estos objetos se limitan a aquellos cuyo nombre incluya «», SageMaker «Sagemaker» o «sagemaker». También permite a los directores recuperar objetos de los buckets de Amazon S3 cuyo ARN comience por «jumpstart-cache-prod-» en regiones específicas.
- `secretsmanager`: permite a las entidades principales almacenar las credenciales de los clientes para conectarse a una base de datos de Snowflake mediante Secrets Manager.

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerUserDetailsAndPackageOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribeDomain",
                "sagemaker:DescribeUserProfile",
                "sagemaker:ListTags",
                "sagemaker:ListModelPackages",
                "sagemaker:ListModelPackageGroups",
                "sagemaker:ListEndpoints"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SageMakerPackageGroupOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
                "sagemaker:CreateModelPackage",
                "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
                "sagemaker:DescribeModelPackage"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SageMakerTrainingOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "sagemaker:CreateCompilationJob",
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:CreateEndpointConfig",
                "sagemaker:CreateModel",
                "sagemaker:CreateProcessingJob",
                "sagemaker:CreateAutoMLJob",
                "sagemaker:CreateAutoMLJobV2",
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateTransformJob",
                "sagemaker:DeleteEndpoint",
                "sagemaker:DescribeCompilationJob",
                "sagemaker:DescribeEndpoint",
                "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
                "sagemaker:DescribeModel",
                "sagemaker:DescribeProcessingJob",
                "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
                "sagemaker:DescribeAutoMLJobV2",
                "sagemaker:DescribeTrainingJob",
                "sagemaker:DescribeTransformJob",
                "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
                "sagemaker:StopAutoMLJob",
                "sagemaker:StopTrainingJob",
                "sagemaker:StopTransformJob",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:DeleteApp"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SageMakerHostingOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
                "sagemaker:DeleteModel",
                "sagemaker:InvokeEndpoint",
                "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
                "sagemaker:InvokeEndpointAsync"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
```

```
                "arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EC2VPCOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeVpcEndpointServices"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ECROperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:GetAuthorizationToken"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "IAMGetOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
        },
        {
            "Sid": "IAMPassOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
```

```
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "LoggingOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
        },
        {
            "Sid": "S3Operations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ReadSageMakerJumpstartArtifacts",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-west-2/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-1/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-west-1/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-eu-central-1/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-south-1/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-2/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-northeast-1/*",
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-1/*",
```

```
                "arn:aws:s3:::jumpstart-cache-prod-ap-southeast-2/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "S3ListOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "GlueOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:SearchTables",
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:table/*/*",
                "arn:aws:glue:*:*:database/*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SecretsManagerARNBasedOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:CreateSecret",
                "secretsmanager:PutResourcePolicy"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SecretManagerTagBasedOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "StringEquals": {
                    "secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "RedshiftOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift-data:ExecuteStatement",
                "redshift-data:DescribeStatement",
                "redshift-data:CancelStatement",
                "redshift-data:GetStatementResult",
                "redshift-data:ListSchemas",
                "redshift-data:ListTables",
                "redshift-data:DescribeTable"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "RedshiftGetCredentialsOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift:GetClusterCredentials"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
                "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ForecastOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "forecast:CreateExplainabilityExport",
                "forecast:CreateExplainability",
                "forecast:CreateForecastEndpoint",
                "forecast:CreateAutoPredictor",
                "forecast:CreateDatasetImportJob",
                "forecast:CreateDatasetGroup",
                "forecast:CreateDataset",
                "forecast:CreateForecast",
                "forecast:CreateForecastExportJob",
                "forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
```

```
                "forecast:CreatePredictor",
                "forecast:DescribeExplainabilityExport",
                "forecast:DescribeExplainability",
                "forecast:DescribeAutoPredictor",
                "forecast:DescribeForecastEndpoint",
                "forecast:DescribeDatasetImportJob",
                "forecast:DescribeDataset",
                "forecast:DescribeForecast",
                "forecast:DescribeForecastExportJob",
                "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
                "forecast:GetAccuracyMetrics",
                "forecast:InvokeForecastEndpoint",
                "forecast:GetRecentForecastContext",
                "forecast:DescribePredictor",
                "forecast:TagResource",
                "forecast:DeleteResourceTree"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "RDSOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "rds:DescribeDBInstances",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "IAMPassOperationForForecast",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AutoscalingOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "application-autoscaling:PutScalingPolicy",
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget"
            ],
            "Resource": "arn:aws:application-autoscaling:*:*:scalable-target/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "application-autoscaling:service-namespace": "sagemaker",
                    "application-autoscaling:scalable-dimension":
"sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AsyncEndpointOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:DescribeAlarms",
                "sagemaker:DescribeEndpointConfig"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DescribeScalingOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SageMakerCloudWatchUpdate",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricAlarm",
                "cloudwatch:DeleteAlarms"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:TargetTracking*"
            ],
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:CalledViaLast": "application-autoscaling.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AutoscalingSageMakerEndpointOperation",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-
role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-
autoscaling.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AthenaOperation",
            "Action": [
                "athena:ListTableMetadata",
                "athena:ListDataCatalogs",
                "athena:ListDatabases"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "GlueOperation",
            "Action": [
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:GetTables"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:glue:*:*:table/*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog",
                "arn:aws:glue:*:*:database/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "QuicksightOperation",
            "Action": [
                "quicksight:ListNamespaces"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowUseOfKeyInAccount",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/Source": "SageMakerCanvas",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:CreateApplication",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "EMRServerlessListApplicationOperation",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "emr-serverless:ListApplications",
        "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "EMRServerlessApplicationOperations",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "emr-serverless:UpdateApplication",
            "emr-serverless:StopApplication",
            "emr-serverless:GetApplication",
            "emr-serverless:StartApplication"
        ],
        "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "EMRServerlessStartJobRunOperation",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "emr-serverless:StartJobRun",
        "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
            }
        }
```

```
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessListJobRunOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:ListJobRuns",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessJobRunOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:GetJobRun",
                "emr-serverless:CancelJobRun"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessTagResourceOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:TagResource",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMPassOperationForEMRServerless",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
                "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS política administrada: AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess

Esta política otorga permisos que permiten el acceso total a la funcionalidad de preparación de datos de Amazon SageMaker Canvas. La política también proporciona permisos con privilegios mínimos para los servicios que se integran con la funcionalidad de preparación de datos [por ejemplo, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Identity and Access Management , (IAM), Amazon EMR, Amazon EventBridge, Amazon Redshift, () y]. AWS Key Management Service AWS KMS AWS Secrets Manager

Detalles de los permisos

Esta política AWS administrada incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`: permite a las entidades principales acceder a los trabajos de procesamiento, los trabajos de entrenamiento, las canalizaciones de inferencia, los trabajos de AutoML y los grupo de características.
- `athena`: permite a las entidades principales consultar una lista de catálogos de datos, bases de datos y metadatos de tablas desde Amazon Athena.
- `elasticmapreduce`: permite a las entidades principales leer y enumerar los clústeres de Amazon EMR.
- `emr-serverless`: permite a las entidades principales crear y administrar aplicaciones y ejecuciones de trabajo de Amazon EMR sin servidor. También permite a los directores etiquetar los recursos de SageMaker Canvas.

- `events`— Permite a los directores crear, leer, actualizar y añadir objetivos a EventBridge las reglas de Amazon para los trabajos programados.
- `glue`— Permite a los directores obtener y buscar tablas en las bases de datos del catálogo. AWS Glue
- `iam`— Permite a los directores transferir una función de IAM a Amazon SageMaker AI y Amazon EMR Serverless. EventBridge También permite a las entidades principales crear un rol vinculado a un servicio.
- `kms`— Permite a los directores recuperar los AWS KMS alias almacenados en los trabajos y puntos de conexión y acceder a la clave KMS asociada.
- `logs`: permite a las entidades principales publicar registros de los trabajos de entrenamiento y los puntos de conexión.
- `redshift`: permite a las entidades principales obtener las credenciales para acceder a una base de datos de Amazon Redshift.
- `redshift-data`: permite a las entidades principales ejecutar, cancelar, describir, enumerar y obtener los resultados de las consultas de Amazon Redshift. También permite a las entidades principales enumerar los esquemas y tablas de Amazon Redshift.
- `s3`: permite a las entidades principales agregar y recuperar objetos de buckets de Amazon S3. Estos objetos se limitan a aquellos cuyo nombre incluya «», SageMaker «Sagemaker» o «sagemaker», o estén etiquetados con «», sin distinguir mayúsculas de minúsculas. SageMaker
- `secretsmanager`: permite a las entidades principales almacenar y recuperar las credenciales de la base de datos de clientes mediante Secrets Manager.

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerListFeatureGroupOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:ListFeatureGroups",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SageMakerFeatureGroupOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateFeatureGroup",
```

```
                "sagemaker:DescribeFeatureGroup"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*"
        },
        {
            "Sid": "SageMakerProcessingJobOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateProcessingJob",
                "sagemaker:DescribeProcessingJob",
                "sagemaker:AddTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*canvas-data-prep*"
        },
        {
            "Sid": "SageMakerProcessingJobListOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SageMakerPipelineOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DescribePipeline",
                "sagemaker:CreatePipeline",
                "sagemaker:UpdatePipeline",
                "sagemaker:DeletePipeline",
                "sagemaker:StartPipelineExecution",
                "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
                "sagemaker:DescribePipelineExecution"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*canvas-data-prep*"
        },
        {
            "Sid": "KMSListOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "kms:ListAliases",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "KMSOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "kms:DescribeKey",
```

```
            "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*"
        },
        {
            "Sid": "S3Operations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:AbortMultipartUpload"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "S3GetObjectOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "S3ListOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "IAMListOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListRoles",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "IAMGetOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:GetRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
        },
        {
            "Sid": "IAMPassOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "sagemaker.amazonaws.com",
                        "events.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EventBridgePutOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:PutRule"
            ],
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EventBridgeOperations",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:DescribeRule",
                "events:PutTargets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EventBridgeTagBasedOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:TagResource"
            ],
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true",
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-data-prep-job": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EventBridgeListTagOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "events:ListTagsForResource",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "GlueOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:SearchTables"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:table/*",
                "arn:aws:glue:*:*:catalog",
```

```
                "arn:aws:glue:*:*:database/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "EMROperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:DescribeCluster",
                "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
            ],
            "Resource": "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
        },
        {
            "Sid": "EMRListOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticmapreduce:ListClusters",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AthenaListDataCatalogOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "athena:ListDataCatalogs",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AthenaQueryExecutionOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "athena:GetQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:StopQueryExecution"
            ],
            "Resource": "arn:aws:athena:*:*:workgroup/*"
        },
        {
            "Sid": "AthenaDataCatalogOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "athena:ListDatabases",
                "athena:ListTableMetadata"
            ],
            "Resource": "arn:aws:athena:*:*:datacatalog/*"
        },
```

```
        {
            "Sid": "RedshiftOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift-data:DescribeStatement",
                "redshift-data:CancelStatement",
                "redshift-data:GetStatementResult"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "RedshiftArnBasedOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "redshift-data:ExecuteStatement",
                "redshift-data:ListSchemas",
                "redshift-data:ListTables"
            ],
            "Resource": "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
        },
        {
            "Sid": "RedshiftGetCredentialsOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
                "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "SecretsManagerARNBasedOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
        },
        {
            "Sid": "SecretManagerTagBasedOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue"
            ],
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*",
            "Condition": {
```

```
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/SageMaker": "true",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "RDSOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "rds:DescribeDBInstances",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "LoggingOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/studio:*"
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessCreateApplicationOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:CreateApplication",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessListApplicationOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:ListApplications",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
```

```
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessApplicationOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "emr-serverless:UpdateApplication",
                "emr-serverless:GetApplication"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessStartJobRunOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:StartJobRun",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessListJobRunOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:ListJobRuns",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessJobRunOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "emr-serverless:GetJobRun",
                "emr-serverless:CancelJobRun"
            ],
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/applications/*/jobruns/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "EMRServerlessTagResourceOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "emr-serverless:TagResource",
            "Resource": "arn:aws:emr-serverless:*:*:/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/sagemaker:is-canvas-resource": "True",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "IAMPassOperationForEMRServerless",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*",
                "arn:aws:iam::*:role/AmazonSageMakerCanvasEMRSExecutionAccess-*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "emr-serverless.amazonaws.com",
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess

Esta política concede los permisos necesarios para que Amazon SageMaker Canvas cree y gestione los puntos de enlace de Amazon SageMaker AI.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`— Permite a los directores crear y gestionar puntos finales de SageMaker IA con un nombre de recurso ARN que comience por «Canvas» o «canvas».
- `cloudwatch`— Permite a los directores recuperar los datos CloudWatch métricos de Amazon.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerEndpointPerms",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:CreateEndpointConfig",
                "sagemaker:DeleteEndpoint",
                "sagemaker:DescribeEndpoint",
                "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
                "sagemaker:InvokeEndpoint",
                "sagemaker:UpdateEndpoint"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:*:*:Canvas*",
                "arn:aws:sagemaker:*:*:canvas*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "ReadCWInvocationMetrics",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cloudwatch:GetMetricData",
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

AWS política gestionada: Acceso AmazonSageMakerCanvas AIServices

Esta política otorga permisos a Amazon SageMaker Canvas para usar Amazon Textract, Amazon Rekognition, Amazon Comprehend y Amazon Bedrock.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `textract`: permite a las entidades principales utilizar Amazon Textract para detectar documentos, gastos e identidades dentro de una imagen.
- `rekognition`: permite a las entidades principales utilizar Amazon Rekognition para detectar etiquetas y texto dentro de una imagen.
- `comprehend`: permite a las entidades principales utilizar Amazon Comprehend para detectar sentimientos y el lenguaje dominante, así como entidades con nombre e información de identificación personal (PII) en un documento de texto.
- `bedrock`: permite a las entidades principales utilizar Amazon Bedrock para enumerar e invocar modelos básicos.
- `iam`: permite a las entidades principales pasar un rol de IAM a Amazon Bedrock.

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Textract",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "textract:AnalyzeDocument",
                "textract:AnalyzeExpense",
                "textract:AnalyzeID",
                "textract:StartDocumentAnalysis",
                "textract:StartExpenseAnalysis",
                "textract:GetDocumentAnalysis",
                "textract:GetExpenseAnalysis"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        },
        {
            "Sid": "Rekognition",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "rekognition:DetectLabels",
                "rekognition:DetectText"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Comprehend",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
                "comprehend:BatchDetectEntities",
                "comprehend:BatchDetectSentiment",
                "comprehend:DetectPiiEntities",
                "comprehend:DetectEntities",
                "comprehend:DetectSentiment",
                "comprehend:DetectDominantLanguage"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Bedrock",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:InvokeModel",
                "bedrock:ListFoundationModels",
                "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "CreateBedrockResourcesPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:CreateModelCustomizationJob",
                "bedrock:CreateProvisionedModelThroughput",
                "bedrock:TagResource"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
```

```
                "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
            ],
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "SageMaker",
                        "Canvas"
                    ]
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/SageMaker": "true",
                    "aws:RequestTag/Canvas": "true",
                    "aws:ResourceTag/SageMaker": "true",
                    "aws:ResourceTag/Canvas": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "GetStopAndDeleteBedrockResourcesPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "bedrock:GetModelCustomizationJob",
                "bedrock:GetCustomModel",
                "bedrock:GetProvisionedModelThroughput",
                "bedrock:StopModelCustomizationJob",
                "bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:bedrock:*:*:model-customization-job/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:custom-model/*",
                "arn:aws:bedrock:*:*:provisioned-model/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/SageMaker": "true",
                    "aws:ResourceTag/Canvas": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "FoundationModelPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "bedrock:CreateModelCustomizationJob"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "BedrockFineTuningPassRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "bedrock.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess

Esta política concede los permisos que normalmente se necesitan para usar Amazon SageMaker Canvas con Amazon Bedrock.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `s3`: permite a las entidades principales añadir y recuperar objetos de buckets de Amazon S3 en el directorio sagemaker-*/Canvas.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "S3CanvasAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "S3BucketAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
            ]
        }
    ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvasForecastAccess

Esta política concede los permisos que normalmente se necesitan para usar Amazon SageMaker Canvas con Amazon Forecast.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `s3`: permite a las entidades principales agregar y recuperar objetos de buckets de Amazon S3. Estos objetos se limitan a aquellos cuyo nombre comience por “sagemaker-”.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
            ]
        }
    ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvas EMRServerless ExecutionRolePolicy

Esta política concede permisos a Amazon EMR Serverless para AWS servicios, como Amazon S3, que Amazon SageMaker Canvas utiliza para el procesamiento de datos de gran tamaño.

Detalles de los permisos

Esta política AWS administrada incluye los siguientes permisos.

- `s3`: permite a las entidades principales agregar y recuperar objetos de buckets de Amazon S3. Estos objetos están limitados a aquellos cuyo nombre incluya «» o SageMaker «sagemaker», o que estén etiquetados con SageMaker «», sin distinguir mayúsculas y minúsculas.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3Operations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetBucketCors",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:AbortMultipartUpload"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "S3GetObjectOperation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {
                    "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "S3ListOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerCanvas SMData ScienceAssistantAccess

Esta política otorga permisos a los usuarios de Amazon SageMaker Canvas para iniciar conversaciones con Amazon Q Developer. Esta función requiere permisos tanto para Amazon Q Developer como para el servicio SageMaker AI Data Science Assistant.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- q: permite a las entidades principales enviar peticiones a Amazon Q Developer.
- `sagemaker-data-science-assistant`— Permite a los directores enviar mensajes al servicio SageMaker Canvas Data Science Assistant.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SageMakerDataScienceAssistantAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-data-science-assistant:SendConversation"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
```

```
        },
        {
            "Sid": "AmazonQDeveloperAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "q:SendMessage",
                "q:StartConversation"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de Amazon SageMaker Canvas

Vea los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas de SageMaker Canvas desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess: actualización de una política existente	2	Se agregó el permiso `q:StartConversation` .	14 de enero de 2025
AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess: política nueva	1	Política inicial	4 de diciembre de 2024
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess: actualización de una política existente	4	Se ha añadido un recurso al permiso	16 de agosto de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
		`IAMPassOperationForEMRServerless` .	
AmazonSageMakerCanvasFullAccess: actualización de una política existente	11	Se ha añadido un recurso al permiso `IAMPassOperationForEMRServerless` .	15 de agosto de 2024
AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy: política nueva	1	Política inicial	26 de julio de 2024
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess: actualización de una política existente	3	Se han añadido los permisos `emr-serverless:CreateApplication` , `emr-serverless:ListApplications` , `emr-serverless:UpdateApplication` , `emr-serverless:GetApplication` , `emr-serverless:StartJobRun` , `emr-serverless:ListJobRuns` , `emr-serverless:GetJobRun` , `emr-serverless:CancelJobRun` y `emr-serverless:TagResource` .	18 de julio de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización de una política existente	10	Se han añadido los permisos `application-autoscaling:DescribeScalingActivities` `iam:PassRole` , `kms:DescribeKey` y `quicksight:ListNamespaces` . Se han añadido los permisos `sagemaker:CreateTrainingJob` , `sagemaker:CreateTransformJob` , `sagemaker:DescribeTrainingJob` , `sagemaker:DescribeTransformJob` , `sagemaker:StopAutoMLJob` , `sagemaker:StopTrainingJob` y `sagemaker:StopTransformJob` . Se agregaron los permisos `athena:ListTableMetadata` , `athena:ListDataCatalogs` y `athena:ListDatabases` .	9 de julio de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
		Se agregaron los permisos `glue:GetDatabases`, `glue:GetPartitions` y `glue:GetTables`. Se han añadido los permisos `emr-serverless:CreateApplication`, `emr-serverless:ListApplications`, `emr-serverless:UpdateApplication`, `emr-serverless:StopApplication`, `emr-serverless:GetApplication`, `emr-serverless:StartApplication`, `emr-serverless:StartJobRun`, `emr-serverless:ListJobRuns`, `emr-serverless:GetJobRun`, `emr-serverless:CancelJobRun` y `emr-serverless:TagResource`.	
AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess: política nueva	1	Política inicial	2 de febrero de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	9	Se agregó el permiso `sagemaker:ListEndpoints` .	24 de enero de 2024
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	8	Se han añadido los permisos `sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities` , `sagemaker:DescribeEndpointConfig` , `sagemaker:InvokeEndpointAsync` , `athena:ListDataCatalogs` , `athena:GetQueryExecution` , `athena:GetQueryResults` , `athena:StartQueryExecution` , `athena:StopQueryExecution` , `athena:ListDatabases` , `cloudwatch:DescribeAlarms` , `cloudwatch:PutMetricAlarm` , `cloudwatch:DeleteAlarms` `yiam:CreateServiceLinkedRole` .	8 de diciembre de 2023

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess: actualización de una política existente	2	Pequeña actualización para aplicar los objetivos de la política anterior, versión 1; no se han añadido ni eliminado permisos.	7 de diciembre de 2023
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAcceso: actualización de una política existente	3	Se han añadido los permisos `bedrock:InvokeModelWithResponseStream`, `bedrock:GetModelCustomizationJob`, `bedrock:StopModelCustomizationJob`, `bedrock:GetCustomModel`, `bedrock:GetProvisionedModelThroughput`, `bedrock:DeleteProvisionedModelThroughput`, `bedrock:TagResource`, `bedrock:CreateModelCustomizationJob`, `bedrock:CreateProvisionedModelThroughput` y `iam:PassRole`.	29 de noviembre de 2023

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess - Nueva política	1	Política inicial	26 de octubre de 2023
AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess: política nueva	1	Política inicial	6 de octubre de 2023
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	7	Se agregaron los permisos `sagemaker:DeleteEndpointConfig`, `sagemaker:DeleteModel` y `sagemaker:InvokeEndpoint`. Añada también `s3:GetObject` permisos para JumpStart recursos en regiones específicas.	29 de septiembre de 2023
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAccesso: actualización a una política existente	2	Se agregaron los permisos `bedrock:InvokeModel` y `bedrock:ListFoundationModels`.	29 de septiembre de 2023
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	6	Se agregó el permiso `rds:DescribeDBInstances`.	29 de agosto de 2023

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	5	Se agregaron los permisos `application-autoscaling:PutScalingPolicy` y `application-autoscaling:RegisterScalableTarget` .	24 de julio de 2023
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	4	Se agregaron los permisos `sagemaker:CreateModelPackage` , `sagemaker:CreateModelPackageGroup` , `sagemaker:DescribeModelPackage` , `sagemaker:DescribeModelPackageGroup` , `sagemaker:ListModelPackages` y `sagemaker:ListModelPackageGroups` .	4 de mayo de 2023
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	3	Se agregaron los permisos `sagemaker:CreateAutoMLJobV2` , `sagemaker:DescribeAutoMLJobV2` y `glue:SearchTables` .	24 de marzo de 2023

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerCanvasAIServicesAcceso: nueva política	1	Política inicial	23 de marzo de 2023
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Actualización a una política existente	2	Se agregó el permiso `forecast:DeleteResourceTree` .	6 de diciembre de 2022
AmazonSageMakerCanvasFullAccess - Nueva política	1	Política inicial	8 de septiembre de 2022
AmazonSageMakerCanvasForecastAccess: política nueva	1	Política inicial	24 de agosto de 2022

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker Feature Store

Estas políticas AWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar Feature Store. Las políticas están disponibles en su AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerFeatureStoreAccess
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas SageMaker de Amazon Feature Store

AWS política gestionada: AmazonSageMakerFeatureStoreAccess

Esta política concede los permisos necesarios para habilitar la tienda offline para un grupo de funciones de Amazon SageMaker Feature Store.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `s3`: permite a las entidades principales escribir datos en un bucket de Amazon S3 de un almacenamiento sin conexión. Estos depósitos están limitados a aquellos cuyo nombre incluya «», SageMaker «Sagemaker» o «sagemaker».
- `s3`: permite a las entidades principales leer los archivos de manifiesto existentes que se encuentran en la carpeta `metadata` de un bucket de S3 de un almacenamiento sin conexión.
- `glue`— Permite a los directores leer y actualizar las tablas de AWS Glue. Estos permisos se limitan a las tablas de la carpeta `sagemaker_featurestore`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*/metadata/*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*/metadata/*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*/metadata/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "glue:GetTable",
                "glue:UpdateTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:*:catalog",
                "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
                "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas SageMaker de Amazon Feature Store

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Feature Store desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS de la página del historial de documentos de SageMaker AI.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess: actualización de una política existente	3	Se agregaron los permisos `s3:GetObject` , `glue:GetTable` y `glue:UpdateTable` .	5 de diciembre de 2022
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess - Actualización de una política existente	2	Se agregó el permiso `s3:PutObjectAcl` .	23 de febrero de 2021
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess - Nueva política	1	Política inicial	1 de diciembre de 2020

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker geospatial

Estas políticas AWS gestionadas añaden los permisos necesarios para utilizar la tecnología SageMaker geoespacial. Las políticas están disponibles en su AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerGeospatialFullAccess
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas SageMaker geoespaciales de Amazon

AWS política gestionada: AmazonSageMakerGeospatialFullAccess

Esta política concede permisos que permiten el acceso total a Amazon SageMaker Geospatial a través del Consola de administración de AWS SDK.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker-geospatial`— Permite a los directores el acceso total a todos los recursos SageMaker geoespaciales.
- `iam`— Permite a los directores transferir una función de IAM a la tecnología geoespacial. SageMaker

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker-geospatial:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["iam:PassRole"],
```

```
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": [
            "sagemaker-geospatial.amazonaws.com"
           ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole

Esta política otorga los permisos que normalmente se necesitan para usar la tecnología SageMaker geoespacial.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `s3`: permite a las entidades principales agregar y recuperar objetos de buckets de Amazon S3. Estos objetos se limitan a aquellos cuyo nombre contenga SageMaker «», «Sagemaker» o «sagemaker».
- `sagemaker-geospatial`: permite a las entidades principales acceder a los trabajos de observación de la Tierra a través de la API `GetEarthObservationJob`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "s3:AbortMultipartUpload",
          "s3:PutObject",
          "s3:GetObject",
          "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
```

```
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob",
      "Resource": "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:earth-observation-job/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection",
      "Resource": "arn:aws:sagemaker-geospatial:*:*:raster-data-collection/*"
    }
  ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas SageMaker geoespaciales de Amazon

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas para el SageMaker sector geoespacial desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole: política actualizada	2	Se agregó el permiso `sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection` .	10 de mayo de 2023
AmazonSageMakerGeospatialFullAccess: política nueva	1	Política inicial	30 de noviembre de 2022
AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole - Nueva política	1	Política inicial	30 de noviembre de 2022

AWS Políticas gestionadas para Amazon SageMaker Ground Truth

Estas políticas AWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar SageMaker AI Ground Truth. Las políticas están disponibles en tu AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerGroundTruthExecution
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de SageMaker AI Ground Truth

AWS política gestionada: AmazonSageMakerGroundTruthExecution

Esta política AWS gestionada concede los permisos que normalmente se necesitan para usar SageMaker AI Ground Truth.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `lambda`— Permite a los directores invocar funciones Lambda cuyo nombre incluya «sagemaker» (que no distingue entre mayúsculas y minúsculas), «» o "». GtRecipe LabelingFunction
- `s3`: permite a las entidades principales agregar y recuperar objetos de buckets de Amazon S3. Estos objetos se limitan a aquellos cuyo nombre, que no distingue entre mayúsculas y minúsculas, contenga «groundtruth» o «sagemaker», o que estén etiquetados con «». SageMaker
- `cloudwatch`— Permite a los directores publicar métricas. CloudWatch
- `logs`: permite a las entidades principales crear y acceder a flujos de registro y publicar eventos de registro.
- `sqs`: permite a las entidades principales crear colas de Amazon SQS y enviar y recibir mensajes de Amazon SQS. Estos permisos se limitan a las colas cuyo nombre incluya «»GroundTruth.
- `sns`: permite a las entidades principales suscribirse y publicar mensajes en temas de Amazon SNS cuyo nombre, sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, contenga “groundtruth” o “sagemaker”.
- `ec2`— Permite a los directores crear, describir y eliminar puntos de enlace de Amazon VPC cuyo nombre de servicio de punto de enlace de VPC sagemaker-task-resources contenga «» o «etiquetado».

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CustomLabelingJobs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:InvokeFunction"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
                "arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
                "arn:aws:s3:::*groundtruth*",
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {
```

```
                "s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "CloudWatch",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudwatch:PutMetricData",
            "logs:CreateLogStream",
            "logs:CreateLogGroup",
            "logs:DescribeLogStreams",
            "logs:PutLogEvents"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "StreamingQueue",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "sqs:CreateQueue",
            "sqs:DeleteMessage",
            "sqs:GetQueueAttributes",
            "sqs:GetQueueUrl",
            "sqs:ReceiveMessage",
            "sqs:SendMessage",
            "sqs:SetQueueAttributes"
        ],
        "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
    },
    {
        "Sid": "StreamingTopicSubscribe",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sns:Subscribe",
        "Resource": [
            "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
```

```
                "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
                "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
                "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
                "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sns:Protocol": "sqs"
                },
                "StringLike": {
                    "sns:Endpoint": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "StreamingTopic",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:Publish"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
                "arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
                "arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
                "arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
                "arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
                "arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "StreamingTopicUnsubscribe",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:Unsubscribe"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "WorkforceVPC",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateVpcEndpoint",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DeleteVpcEndpoints"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLikeIfExists": {
                    "ec2:VpceServiceName": [
                        "*sagemaker-task-resources*",
                        "aws.sagemaker*labeling*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de SageMaker AI Ground Truth

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon SageMaker AI Ground Truth desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerGroundTruthExecution: actualización de una política existente	3	Se agregaron los permisos `ec2:CreateVpcEndpoint` , `ec2:DescribeVpcEndpoints` y `ec2:DeleteVpcEndpoints` .	29 de abril de 2022
AmazonSageMakerGroundTruthExecution - Actualización de una política existente	2	Se eliminó el permiso `sqs:SendMessageBatch` .	11 de abril de 2022

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerGroundTruthExecution - Nueva política	1	Política inicial	20 de julio de 2020

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker HyperPod

Las siguientes políticas AWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar Amazon SageMaker HyperPod. Las políticas están disponibles en tu AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA o el rol HyperPod vinculado al servicio.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas SageMaker HyperPod gestionadas

AWS política gestionada: AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess

Esta política proporciona los permisos administrativos necesarios para configurar el operador de SageMaker HyperPod formación. Permite el acceso a SageMaker HyperPod los complementos de Amazon EKS. La política incluye permisos para describir los SageMaker HyperPod recursos de su cuenta.

Detalles del permiso

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `sagemaker:DescribeClusterNode`- Permite a los usuarios devolver información sobre un HyperPod clúster.

Para ver los permisos de esta política, consulte AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccessla Referencia de políticas AWS gestionadas.

AWS política gestionada: AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess

Esta política proporciona los privilegios administrativos necesarios para configurar la SageMaker HyperPod observabilidad de Amazon. Permite acceder a los complementos de Amazon Managed Service para Prometheus, Amazon Managed Grafana y Amazon Elastic Kubernetes Service. La política también incluye un amplio acceso a Grafana HTTP a APIs ServiceAccountTokens través de todos los espacios de trabajo de Grafana gestionados por Amazon de su cuenta.

Detalles del permiso

En la siguiente lista, se proporciona información general sobre los permisos que se incluyen en esta política.

- `prometheus`: crea y administra los espacios de trabajo y grupos de reglas de Amazon Managed Service para Prometheus
- `grafana`: crea y administra cuentas de servicio y espacios de trabajo de Amazon Managed Grafana
- `eks`: crea y administra el complemento `amazon-sagemaker-hyperpod-observability` de Amazon EKS
- `iam`: transfiere roles de servicio de IAM específicos a Amazon Managed Grafana y Amazon EKS
- `sagemaker`— Enumera y describe los clústeres SageMaker HyperPod
- `sso`: crea y administra instancias de aplicación del IAM Identity Center para la configuración de Amazon Managed Grafana
- `tag`: etiqueta Amazon Managed Service para Prometheus, Amazon Managed Grafana y los recursos de los complementos de Amazon EKS

Para ver la política JSON, consulte AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess.

AWS política gestionada: AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy

SageMaker HyperPod crea y usa el rol vinculado al servicio nombrado `AWSServiceRoleForSageMakerHyperPod` junto con el rol `AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy` adjunto al rol. Esta política otorga SageMaker HyperPod permisos a Amazon para AWS servicios relacionados, como Amazon EKS y Amazon CloudWatch.

La función vinculada al servicio facilita la configuración SageMaker HyperPod , ya que no es necesario añadir manualmente los permisos necesarios. SageMaker HyperPod define los permisos

de sus funciones vinculadas al servicio y, a menos que se defina lo contrario, solo SageMaker HyperPod puede asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. Esto protege sus SageMaker HyperPod recursos porque no puede eliminar inadvertidamente el permiso de acceso a los recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten funciones vinculadas a servicios, consulte los AWS servicios que funcionan con IAM y busque los servicios con la palabra Sí en la columna Funciones vinculadas a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

`AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy`Permite SageMaker HyperPod realizar las siguientes acciones en los recursos especificados en su nombre.

Detalles de los permisos

Esta política de roles vinculados a servicios incluye los siguientes permisos.

- `eks`: permite a las entidades principales leer información del clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).
- `logs`— Permite a los directores publicar transmisiones de CloudWatch registros de Amazon en. `/aws/sagemaker/Clusters`

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EKSClusterDescribePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "eks:DescribeCluster",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
```

```
      }
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchLogGroupPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchLogStreamPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-
stream:*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Debe configurar los permisos para permitir a sus usuarios, grupos o funciones, crear, editar o eliminar la descripción de un rol vinculado al servicio. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Crear un rol vinculado a un servicio para SageMaker HyperPod

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear un SageMaker HyperPod clúster mediante la consola de SageMaker IA AWS CLI, el o el SageMaker HyperPod crea automáticamente el AWS SDKs rol vinculado al servicio.

Si eliminas este rol vinculado al servicio pero necesitas volver a crearlo, puedes usar el mismo proceso (crear un nuevo SageMaker HyperPod clúster) para volver a crear el rol en tu cuenta.

Editar un rol vinculado a un servicio para SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod no permite editar el rol vinculado al `AWSServiceRoleForSageMakerHyperPod` servicio. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio para SageMaker HyperPod

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. Así no tendrá una entidad no utilizada que no se supervise ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos de su rol vinculado al servicio antes de eliminarlo manualmente.

Para eliminar los recursos SageMaker HyperPod del clúster mediante el rol vinculado al servicio

Use una de las siguientes opciones para eliminar los recursos SageMaker HyperPod del clúster.

- Elimine un SageMaker HyperPod clúster mediante la consola de SageMaker IA
- Elimine un SageMaker HyperPod clúster mediante el AWS CLI

> **Note**
>
> Si el SageMaker HyperPod servicio utiliza el rol al intentar eliminar los recursos, es posible que la eliminación no se realice correctamente. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar la función vinculada al `AWSServiceRoleForSageMakerHyperPod` servicio. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Regiones compatibles para los roles vinculados al servicio SageMaker HyperPod

SageMaker HyperPod admite el uso de funciones vinculadas al servicio en todas las regiones en las que el servicio está disponible. Para obtener más información, consulte Requisitos previos para. SageMaker HyperPod

AWS política gestionada: AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy

Esta política otorga los permisos que normalmente se necesitan para usar Amazon SageMaker HyperPod.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `cloudwatch`— Permite a los directores publicar CloudWatch métricas de Amazon.
- `logs`— Permite a los directores publicar secuencias de CloudWatch registros.
- `s3`: permite a las entidades principales enumerar y recuperar archivos de script del ciclo de vida desde un bucket de Amazon S3 de su cuenta. Estos buckets se limitan a aquellos cuyo nombre comience por “sagemaker-”.
- `ssmmessages`: permite a las entidades principales abrir una conexión a AWS Systems Manager.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "CloudwatchLogStreamPublishPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*:log-stream:*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Sid" : "CloudwatchLogGroupCreationPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "logs:CreateLogGroup"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Clusters/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "CloudwatchPutMetricDataAccess",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource" : [
        "*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "cloudwatch:namespace" : "/aws/sagemaker/Clusters"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "DataRetrievalFromS3BucketPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ],
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceAccount" : "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "SSMConnectivityPermissions",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
```

```
        "ssmmessages:CreateControlChannel",
        "ssmmessages:CreateDataChannel",
        "ssmmessages:OpenControlChannel",
        "ssmmessages:OpenDataChannel"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas SageMaker HyperPod gestionadas

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas SageMaker HyperPod desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS de la página del historial de SageMaker AI Document.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess: política nueva	1	Política inicial	22 de agosto de 2025
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess: política actualizada	2	Se ha actualizado la política para corregir y reducir el alcance de los roles para incluir el prefijo `service-role` . También se agregaron permisos para las acciones end-to-end administrativas `eks:DeletePodIdentityAssociation` y `eks:UpdatePodIdentityAssociation` que son necesarios para ellas.	19 de agosto de 2025

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess: política nueva	1	Política inicial	10 de julio de 2025
AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy: política nueva	1	Política inicial	9 de septiembre de 2024
AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy: política nueva	1	Política inicial	29 de noviembre de 2023

AWS Políticas gestionadas para la gobernanza de los modelos de SageMaker IA

Esta política AWS gestionada añade los permisos necesarios para usar SageMaker AI Model Governance. La política está disponible en su AWS cuenta y la utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de SageMaker AI Model Governance

AWS política gestionada: AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess

Esta política AWS gestionada concede los permisos necesarios para utilizar todas las funciones de Amazon SageMaker AI Governance. La política está disponible en su AWS cuenta.

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `s3`: recupere objetos de buckets de Amazon S3. Los objetos recuperables se limitan a aquellos cuyo nombre, sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, contenga la cadena `"sagemaker"`.
- `kms`— Enumere las AWS KMS claves que se utilizarán para el cifrado de contenido.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowSMMonitoringModelCards",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListMonitoringAlerts",
                "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
                "sagemaker:UpdateMonitoringAlert",
                "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
                "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
                "sagemaker:ListMonitoringAlertHistory",
                "sagemaker:DescribeModelPackage",
                "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
                "sagemaker:CreateModelCard",
                "sagemaker:DescribeModelCard",
                "sagemaker:UpdateModelCard",
                "sagemaker:DeleteModelCard",
                "sagemaker:ListModelCards",
                "sagemaker:ListModelCardVersions",
                "sagemaker:CreateModelCardExportJob",
                "sagemaker:DescribeModelCardExportJob",
                "sagemaker:ListModelCardExportJobs"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowSMTrainingModelsSearchTags",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:ListTrainingJobs",
                "sagemaker:DescribeTrainingJob",
                "sagemaker:ListModels",
                "sagemaker:DescribeModel",
                "sagemaker:Search",
                "sagemaker:AddTags",
                "sagemaker:DeleteTags",
                "sagemaker:ListTags"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        },
        {
            "Sid": "AllowKMSActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowS3Actions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
                "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
                "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowS3ListActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de SageMaker AI Model Governance

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas para SageMaker AI Model Governance desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS de la página del historial de documentos de SageMaker IA.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess: actualización de una política existente	3	Añadir declaración IDs (`Sid`).	4 de junio de 2024
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess - Actualización a una política existente	2	Se agregaron los permisos `sagemaker:DescribeModelPackage` y `DescribeModelPackageGroup` .	17 de julio de 2023
AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess - Nueva política	1	Política inicial	30 de noviembre de 2022

AWS Políticas gestionadas para el registro de modelos

Estas políticas AWS administradas agregan los permisos necesarios para usar Model Registry. Las políticas están disponibles en su AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola Amazon SageMaker AI.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de Model Registry

AWS política gestionada: AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess

Esta política AWS gestionada concede los permisos necesarios para utilizar todas las funciones de Model Registry dentro de un dominio de Amazon SageMaker AI. Esta política se asocia a un rol de ejecución al configurar los ajustes del registro de modelos para habilitar los permisos del registro de modelos.

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `ecr`: permite a las entidades principales recuperar información, incluidos metadatos, sobre imágenes de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).
- `iam`— Permite a los directores transferir la función de ejecución al servicio Amazon SageMaker AI.
- `resource-groups`— Permite a los directores crear, enumerar, etiquetar y eliminar. Grupos de recursos de AWS
- `s3`: permite a las entidades principales recuperar objetos de los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en los que se almacenan las versiones del modelo. Los objetos recuperables se limitan a aquellos cuyo nombre, sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, contenga la cadena `"sagemaker"`.
- `sagemaker`— Permite a los directores catalogar, gestionar e implementar modelos mediante el Registro de SageMaker modelos.
- `kms`— Permite que solo el director del servicio de SageMaker IA añada una subvención, genere claves de datos, descifre y lea AWS KMS claves, y solo las claves que estén etiquetadas para ser utilizadas por «sagemaker».

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerReadPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:DescribeAction",
        "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DescribeModelPackage",
        "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
        "sagemaker:DescribePipeline",
        "sagemaker:DescribePipelineExecution",
        "sagemaker:ListAssociations",
        "sagemaker:ListArtifacts",
        "sagemaker:ListModelMetadata",
        "sagemaker:ListModelPackages",
        "sagemaker:Search",
        "sagemaker:GetSearchSuggestions"
      ],
      "Resource": "*"
```

```
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistrySageMakerWritePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
        "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:DeleteModelPackage",
        "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
        "sagemaker:DeleteTags",
        "sagemaker:UpdateModelPackage"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryS3GetPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*SageMaker*",
        "arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
        "arn:aws:s3:::*sagemaker*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryS3ListPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryECRReadPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:DescribeImages"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryIAMPassRolePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryTagReadPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupGetPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resource-groups:GetGroupQuery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupListPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resource-groups:ListGroupResources"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupWritePermission",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "sagemaker:collection"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryResourceGroupDeletePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "resource-groups:DeleteGroup",
      "Resource": "arn:aws:resource-groups:*:*:group/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:collection": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AmazonSageMakerModelRegistryResourceKMSPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker" : "true"
        },
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": "sagemaker.*.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de Model Registry

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Model Registry desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS de la página del historial de documentos de SageMaker AI.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess: actualización de una política existente	2	Se han añadido los permisos `kms:CreateGrant` , `kms:DescribeKey` , `kms:GenerateDataKey` y `kms:Decrypt` .	6 de junio de 2024
AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess - Nueva política	1	Política inicial	12 de abril de 2023

AWS Políticas gestionadas para SageMaker ordenadores portátiles

Estas políticas AWS administradas añaden los permisos necesarios para usar los SageMaker cuadernos. Las políticas están disponibles en su AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de SageMaker AI Notebooks

AWS política gestionada: AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Esta política AWS gestionada concede los permisos que normalmente se necesitan para usar Amazon SageMaker Notebooks. La política se añade a la

`AWSServiceRoleForAmazonSageMakerNotebooks` que se crea cuando te incorporas a Amazon SageMaker Studio Classic. Para obtener más información sobre los roles vinculados a servicios, consulte Roles vinculados a servicios. Para obtener más información, consulte AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `elasticfilesystem`: permite a las entidades principales crear y eliminar sistemas de archivos, puntos de acceso y destinos de montaje de Amazon Elastic File System (EFS). Se limitan a las etiquetadas con la clave ManagedByAmazonSageMakerResource. Permite a las entidades principales describir todos los sistemas de archivos, puntos de acceso y destinos de montaje de EFS. Permite a las entidades principales crear o sobrescribir etiquetas para los puntos de acceso de EFS y objetivos de montaje.
- `ec2`: permite a las entidades principales crear interfaces de red y grupos de seguridad para instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). También permite a las entidades principales crear y sobrescribir etiquetas para estos recursos.
- `sso`: permite a las entidades principales agregar y eliminar instancias de aplicaciones administradas a AWS IAM Identity Center.
- `sagemaker`— Permite a los directores crear y leer SageMaker perfiles de usuario y espacios de SageMaker IA; eliminar espacios de SageMaker IA y aplicaciones de SageMaker IA; y añadir y enumerar etiquetas.
- `fsx`— Permite a los directores describir el sistema de archivos Amazon FSx for Lustre y utilizar los metadatos para montarlo en una libreta.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowFSxDescribe",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "fsx:DescribeFileSystems"
            ],
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowSageMakerDeleteApp",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:DeleteApp"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*"
        },
        {
            "Sid": "AllowEFSAccessPointCreation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
            "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*",
                    "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowEFSAccessPointDeletion",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticfilesystem:DeleteAccessPoint"
            ],
            "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowEFSCreation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:RequestTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowEFSMountWithDeletion",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticfilesystem:CreateMountTarget",
                "elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
                "elasticfilesystem:DeleteMountTarget"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowEFSDescribe",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowEFSTagging",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticfilesystem:TagResource",
            "Resource": [
                "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:access-point/*",
                "arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*"
                }
            }
```

```
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2Tagging",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2Operations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowEC2AuthZ",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/ManagedByAmazonSageMakerResource": "*"
                }
            }
```

```
        },
        {
            "Sid": "AllowIdcOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sso:CreateManagedApplicationInstance",
                "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
                "sso:GetManagedApplicationInstance"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowSagemakerProfileCreation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateUserProfile",
                "sagemaker:DescribeUserProfile"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowSagemakerSpaceOperationsForCanvasManagedSpaces",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateSpace",
                "sagemaker:DescribeSpace",
                "sagemaker:DeleteSpace",
                "sagemaker:ListTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*"
        },
        {
            "Sid": "AllowSagemakerAddTagsForAppManagedSpaces",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:AddTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:space/*/CanvasManagedSpace-*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sagemaker:TaggingAction": "CreateSpace"
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de SageMaker AI Notebooks

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon SageMaker AI desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy: actualización de una política existente	10	Se agregó el permiso `fsx:DescribeFileSystems` .	14 de noviembre de 2024
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy: actualización de una política existente	9	Se agregó el permiso `sagemaker:DeleteApp` .	24 de julio de 2024
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy - Actualización de una política existente	8	Se agregaron los permisos `sagemaker:CreateSpace` , `sagemaker:DescribeSpace` , `sagemaker:DeleteSpace` , `sagemaker:ListTags` y `sagemaker:AddTags` .	22 de mayo de 2024
AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy - Actualización a una política existente	7	Se agregó el permiso `elasticfilesystem:TagResource` .	9 de marzo de 2023
AmazonSageMakerNotebooksServiceRoleP	6	Se agregaron los permisos `elasticfilesystem:`	12 de enero de 2023

Política	Versión	Cambio	Date
olicy - Actualización a una política existente		`CreateAccessPoint` , `elasticfilesystem:DeleteAccessPoint` y `elasticfilesystem:DescribeAccessPoints` .	
		SageMaker AI comenzó a rastrear los cambios en sus políticas AWS gestionadas.	1 de junio de 2021

AWS políticas gestionadas para Amazon SageMaker Partner AI Apps

Estas políticas AWS gestionadas añaden los permisos necesarios para utilizar las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner. Las políticas están disponibles en su AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de Partner AI Apps

AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess

Permite el acceso administrativo completo a las aplicaciones de IA de Amazon SageMaker Partner.

Detalles de los permisos

Esta política AWS gestionada incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`— Otorga a los usuarios de la aplicación Amazon SageMaker Partner AI permiso para acceder a las aplicaciones, enumerar las aplicaciones disponibles UIs, lanzar aplicaciones web y conectarse mediante el SDK de la aplicación.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AmazonSageMakerPartnerListAppsPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:ListPartnerApps",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AmazonSageMakerPartnerAppsPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePartnerAppPresignedUrl",
                "sagemaker:DescribePartnerApp",
                "sagemaker:CallPartnerAppApi"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
                }
            },
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:partner-app/*"
        }
    ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas de Partner AI Apps

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de las aplicaciones de IA asociadas desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS de la página del historial de documentos de SageMaker AI.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess - Nueva política	1	Política inicial	17 de enero de 2025

AWS Políticas gestionadas para SageMaker oleoductos

Estas políticas AWS gestionadas añaden los permisos necesarios para usar SageMaker Pipelines. Las políticas están disponibles en tu AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas por SageMaker AI Pipelines

AWS política gestionada: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations

Esta política AWS gestionada concede los permisos que normalmente se necesitan para usar los pasos de Callback y Lambda en SageMaker Pipelines. La política se añade a la `AmazonSageMaker-ExecutionRole` que se crea cuando te incorporas a Amazon SageMaker Studio Classic. La política se puede asociar a cualquier otro rol usado para crear o ejecutar una canalización.

Esta política otorga los permisos correspondientes a AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), EventBridge Amazon e IAM necesarios para crear canalizaciones que invoquen funciones de Lambda o incluyan pasos de devolución de llamada, que se pueden utilizar para pasos de aprobación manual o para ejecutar cargas de trabajo personalizadas.

Los permisos de Amazon SQS le permiten crear la cola de Amazon SQS necesaria para recibir mensajes de devolución de llamada y también enviar mensajes a esa cola.

Los permisos de Lambda le permiten crear, leer, actualizar y eliminar las funciones de Lambda utilizadas en los pasos de la canalización, y también invocar esas funciones de Lambda.

Esta política otorga los permisos de Amazon EMR necesarios para ejecutar un paso de Amazon EMR de las canalizaciones.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `elasticmapreduce`: lee, agrega y cancela los pasos de un clúster de Amazon EMR en ejecución. Lee, crea y finaliza un nuevo clúster de Amazon EMR.
- `events`— Lea, cree, actualice y añada objetivos a una regla denominada y. EventBridge `SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule` `SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule`
- `iam`— Transferir una función de IAM al servicio AWS Lambda, Amazon EMR y Amazon EC2.
- `lambda`: crea, lee, actualiza, elimina e invoca funciones de Lambda. Estos permisos se limitan a las funciones cuyo nombre incluya “sagemaker”.
- `sqs`: crea una cola de Amazon SQS; envía un mensaje de Amazon SQS. Estos permisos se limitan a las colas cuyo nombre incluya “sagemaker”.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:CreateFunction",
                "lambda:DeleteFunction",
                "lambda:GetFunction",
                "lambda:InvokeFunction",
                "lambda:UpdateFunctionCode"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
                "arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sqs:CreateQueue",
```

```
                "sqs:SendMessage"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
                "arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
                "arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "lambda.amazonaws.com",
                        "elasticmapreduce.amazonaws.com",
                        "ec2.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:DescribeRule",
                "events:PutRule",
                "events:PutTargets"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:events:*:*:rule/
SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule",
                "arn:aws:events:*:*:rule/
SageMakerPipelineExecutionEMRClusterStatusUpdateRule"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
                "elasticmapreduce:CancelSteps",
                "elasticmapreduce:DescribeStep",
```

```
                "elasticmapreduce:RunJobFlow",
                "elasticmapreduce:DescribeCluster",
                "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
                "elasticmapreduce:ListSteps"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas gestionadas por SageMaker AI Pipelines

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon SageMaker AI desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations: actualización de una política existente	3	Se agregaron permisos para `elasticmapreduce:RunJobFlows`, `elasticmapreduce:TerminateJobFlows`, `elasticmapreduce:ListSteps` y `elasticmapreduce:DescribeCluster`.	17 de febrero de 2023
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations: actualización de una política existente	2	Se agregaron permisos para `lambda:GetFunction`, `events:DescribeRule`, `events:PutRule`, `events:PutTargets`, `elasticmapreduce:AddJobFlowSteps`,	20 de abril de 2022

Política	Versión	Cambio	Date
		`elasticmapreduce:CancelSteps` y `elasticmapreduce:DescribeStep` .	
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations - Nueva política	1	Política inicial	30 de julio de 2021

AWS políticas gestionadas para planes SageMaker de formación

Esta política AWS gestionada concede los permisos necesarios para crear y gestionar los planes de SageMaker formación de Amazon y la capacidad reservada en SageMaker IA. La política se puede adjuntar a las funciones de IAM utilizadas para crear y gestionar los planes de formación y la capacidad reservada dentro de la SageMaker IA, incluida la función de ejecución de la SageMaker IA.

Temas

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess
- Amazon SageMaker AI actualiza los planes de SageMaker formación y las políticas gestionadas

AWS política gestionada: AmazonSageMakerTrainingPlanCreateAccess

Esta política proporciona los permisos necesarios para crear, describir, buscar y enumerar planes de formación en SageMaker IA. Además, también permite añadir etiquetas a los planes de entrenamiento y a los recursos de capacidad reservada en condiciones específicas.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`: permite crear planes de entrenamiento y capacidad reservada, añadir etiquetas a los planes de entrenamiento y a la capacidad reservada cuando la acción de etiquetar sea específicamente `CreateTrainingPlan` o `CreateReservedCapacity`, describir los planes de entrenamiento, buscar ofertas de planes de entrenamiento y enumerar los planes de entrenamiento existentes en todos los recursos.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateTrainingPlanPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateTrainingPlan",
        "sagemaker:CreateReservedCapacity",
        "sagemaker:DescribeReservedCapacity"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AggTagsToTrainingPlanPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sagemaker:TaggingAction":
 ["CreateTrainingPlan","CreateReservedCapacity"]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DescribeTrainingPlanPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker:DescribeTrainingPlan",
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-plan/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid": "NonResourceLevelTrainingPlanPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:SearchTrainingPlanOfferings",
        "sagemaker:ListTrainingPlans"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ListUltraServersByReservedCapacityPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker:ListUltraServersByReservedCapacity",
      "Resource": [
      "arn:aws:sagemaker:*:*:reserved-capacity/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza los planes de SageMaker formación y las políticas gestionadas

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon SageMaker AI desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerTraiNingPlanCreateAccess - política actualizada	2	Se actualizó la política para añadir permisos para recuperar información sobre una capacidad reservada específica y enumerar todas las que se UltraServers encuentran en una capacidad reservada.	29 de julio de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerTraiiningPlanCreateAccess - Nueva política	1	Política inicial	4 de diciembre de 2024

AWS Políticas gestionadas para SageMaker proyectos y JumpStart

Estas políticas AWS gestionadas añaden permisos para usar plantillas y JumpStart soluciones de proyectos de Amazon SageMaker AI integradas. Las políticas están disponibles en su AWS cuenta y las utilizan los roles de ejecución creados desde la consola de SageMaker IA.

SageMaker Proyecta y JumpStart usa AWS Service Catalog para aprovisionar AWS recursos en las cuentas de los clientes. Algunos recursos creados deben asumir un rol de ejecución. Por ejemplo, si AWS Service Catalog crea una CodePipeline canalización en nombre de un cliente para un CI/CD proyecto de aprendizaje automático de SageMaker IA, esa canalización requiere una función de IAM.

El AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolerol tiene los permisos necesarios para lanzar la cartera de productos de SageMaker IA de AWS Service Catalog. El AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRolerol tiene los permisos necesarios para usar la cartera de productos de SageMaker IA de AWS Service Catalog. La `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole` función transfiere una `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole` función a los recursos de productos de AWS Service Catalog aprovisionados.

Temas

- AWS política gestionada: - AmazonSageMakerAdmin ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGateway ServiceRolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormation ServiceRolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaService RolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayService RolePolicy

- AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRole Política
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildService RolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineService RolePolicy
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRole Política
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRole Política
- AWS política gestionada: política AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRole
- AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRole Política
- Amazon SageMaker AI actualiza las políticas AWS gestionadas de AWS Service Catalog

AWS política gestionada: - AmazonSageMakerAdmin ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

El servicio utiliza esta política de roles de AWS Service Catalog servicio para aprovisionar productos de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política otorga permisos a un conjunto de AWS servicios relacionados AWS CodePipeline, incluidos AWS CodeBuild AWS CodeCommit, AWS CloudFormation, AWS Glue y otros.

La `AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy` política está pensada para que la utilice el `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole` rol creado desde la consola de SageMaker IA. La política agrega permisos para aprovisionar AWS recursos para SageMaker proyectos y JumpStart usar Service Catalog a la cuenta de un cliente.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `apigateway`: permite que el rol llame a los puntos de conexión de API Gateway que estén etiquetados con `sagemaker:launch-source`.
- `cloudformation`— Permite AWS Service Catalog crear, actualizar y eliminar CloudFormation pilas. También permite a Service Catalog etiquetar y eliminar etiquetas en los recursos.
- `codebuild`— Permite que el rol que asume AWS Service Catalog y CloudFormation al que se transfiere cree, actualice y elimine CodeBuild proyectos.
- `codecommit`— Permite que el rol asumido AWS Service Catalog y CloudFormation al que se transfiere cree, actualice y elimine CodeCommit repositorios.

- `codepipeline`— Permite crear, actualizar AWS Service Catalog y eliminar CodePipelines el CloudFormation rol asumido y transferido.
- `codeconnections`, `codestar-connections` — También permite la transferencia del rol AWS CodeConnections y AWS CodeStar las conexiones.
- `cognito-idp`: permite al rol crear, actualizar y eliminar grupos y grupos de usuarios. También permite etiquetar recursos.
- `ecr`— Permite que la función que asume AWS Service Catalog y CloudFormation a la que se transfiere cree y elimine repositorios de Amazon ECR. También permite etiquetar recursos.
- `events`— Permite que la función asumida AWS Service Catalog y transferida CloudFormation cree y elimine EventBridge reglas. Se utiliza para unir los distintos componentes de la canalización CICD.
- `firehose`: permite al rol interactuar con flujos de Firehose.
- `glue`— Permite interactuar con el rol AWS Glue.
- `iam`: permite que el rol pase los roles precedidos de `AmazonSageMakerServiceCatalog`. Se requiere cuando los proyectos aprovisionan un producto de AWS Service Catalog , ya que es necesario transferir un rol a AWS Service Catalog.
- `lambda`: permite al rol interactuar con AWS Lambda. También permite etiquetar recursos.
- `logs`: permite al rol crear, eliminar y acceder a flujos de registro.
- `s3`— Permite que la función asumida AWS Service Catalog y a la que se transfiere acceda CloudFormation a los buckets de Amazon S3 donde se almacena el código de la plantilla del proyecto.
- `sagemaker`— Permite que el rol interactúe con varios servicios de SageMaker IA. Esto se hace tanto CloudFormation durante el aprovisionamiento de la plantilla como CodeBuild durante la ejecución de la canalización del CICD. También permite etiquetar los siguientes recursos: puntos de conexión, configuraciones de puntos de conexión, modelos, canalizaciones, proyectos y paquetes de modelos.
- `states`: permite que el rol cree, elimine y actualice Step Functions precedidas de `sagemaker`.

Para ver los permisos de esta política, consulte AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy en la Referencia de políticas AWS gestionadas.

AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGateway ServiceRolePolicy

Amazon API Gateway utiliza esta política en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a adjuntarse a un rol de IAM que luego AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolepasa a los AWS recursos creados por API Gateway que requieren un rol.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `lambda`: invoca una función creada por una plantilla de socio.
- `sagemaker`: invoca un punto de conexión creado por una plantilla de socio.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name": "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": "false"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sagemaker:InvokeEndpoint",
      "Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name": "false",
```

```
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": "false"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormation ServiceRolePolicy

Esta política se utiliza AWS CloudFormation en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a asociarse a una función de IAM que luego se AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRoletransfiere a los AWS recursos creados por CloudFormation esa función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `iam`: transfiere los roles `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole` y `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole`.
- `lambda`— Crear, actualizar, eliminar e invocar AWS Lambda funciones; recuperar, publicar y eliminar versiones de una capa Lambda.
- `apigateway`: crea, actualiza y elimina los recursos de Amazon API Gateway.
- `s3`: recupera el archivo `lambda-auth-code/layer.zip` de un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "lambda.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "apigateway.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:UpdateFunctionCode",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name": "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": "false"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:TagResource"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name": "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:PublishLayerVersion",
        "lambda:GetLayerVersion",
        "lambda:DeleteLayerVersion",
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:*:layer:sagemaker-*",
        "arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:DELETE",
        "apigateway:PATCH",
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
```

```
      "Resource": [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name": "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "apigateway:POST",
        "apigateway:PUT"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
        "arn:aws:apigateway:*::/tags/*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name": "false",
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": "false"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "sagemaker:project-name",
            "sagemaker:partner"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/lambda-auth-code/layer.zip"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaService RolePolicy

Esta política se utiliza AWS Lambda en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a adjuntarse a una función de IAM que luego AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolepasa a los AWS recursos creados por Lambda que requieren una función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `secretsmanager`: recupera datos de los secretos proporcionados por el socio para una plantilla de socio.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:partner": false
        },
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayService RolePolicy

Amazon API Gateway utiliza esta política en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a adjuntarse a un rol de IAM que luego AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolepasa a los AWS recursos creados por API Gateway que requieren un rol.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `logs`— Cree y lea grupos, transmisiones y eventos de CloudWatch registros; actualice eventos; describa varios recursos.

  Estos permisos se limitan a los recursos cuyo prefijo de grupo de registros comience por ·aws/apigateway/·.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
```

```
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRole Política

Esta política se utiliza AWS CloudFormation en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a asociarse a una función de IAM que luego se AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRoletransfiere a los AWS recursos creados por CloudFormation esa función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`— Permita el acceso a varios recursos de SageMaker IA, incluidos los dominios, los perfiles de usuario, las aplicaciones y las definiciones de flujos.
- `iam`: transfiere los roles `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole` y `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
```

```
            "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
            "sagemaker:BatchGetMetrics",
            "sagemaker:BatchGetRecord",
            "sagemaker:BatchPutMetrics",
            "sagemaker:CreateAction",
            "sagemaker:CreateAlgorithm",
            "sagemaker:CreateApp",
            "sagemaker:CreateAppImageConfig",
            "sagemaker:CreateArtifact",
            "sagemaker:CreateAutoMLJob",
            "sagemaker:CreateCodeRepository",
            "sagemaker:CreateCompilationJob",
            "sagemaker:CreateContext",
            "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateDeviceFleet",
            "sagemaker:CreateDomain",
            "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
            "sagemaker:CreateEndpoint",
            "sagemaker:CreateEndpointConfig",
            "sagemaker:CreateExperiment",
            "sagemaker:CreateFeatureGroup",
            "sagemaker:CreateFlowDefinition",
            "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
            "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:CreateImage",
            "sagemaker:CreateImageVersion",
            "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:CreateLabelingJob",
            "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:CreateModel",
            "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateModelPackage",
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:CreateNotebookInstance",
            "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
            "sagemaker:CreateProcessingJob",
            "sagemaker:CreateProject",
            "sagemaker:CreateTrainingJob",
```

```
            "sagemaker:CreateTransformJob",
            "sagemaker:CreateTrial",
            "sagemaker:CreateTrialComponent",
            "sagemaker:CreateUserProfile",
            "sagemaker:CreateWorkforce",
            "sagemaker:CreateWorkteam",
            "sagemaker:DeleteAction",
            "sagemaker:DeleteAlgorithm",
            "sagemaker:DeleteApp",
            "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
            "sagemaker:DeleteArtifact",
            "sagemaker:DeleteAssociation",
            "sagemaker:DeleteCodeRepository",
            "sagemaker:DeleteContext",
            "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
            "sagemaker:DeleteDomain",
            "sagemaker:DeleteEndpoint",
            "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
            "sagemaker:DeleteExperiment",
            "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
            "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
            "sagemaker:DeleteHumanLoop",
            "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
            "sagemaker:DeleteImage",
            "sagemaker:DeleteImageVersion",
            "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:DeleteModel",
            "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
            "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
            "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:DeletePipeline",
            "sagemaker:DeleteProject",
            "sagemaker:DeleteRecord",
            "sagemaker:DeleteTags",
            "sagemaker:DeleteTrial",
            "sagemaker:DeleteTrialComponent",
            "sagemaker:DeleteUserProfile",
```

```
            "sagemaker:DeleteWorkforce",
            "sagemaker:DeleteWorkteam",
            "sagemaker:DeregisterDevices",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeAlgorithm",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeCodeRepository",
            "sagemaker:DescribeCompilationJob",
            "sagemaker:DescribeContext",
            "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeDevice",
            "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeExperiment",
            "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
            "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
            "sagemaker:DescribeHumanLoop",
            "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
            "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:DescribeImage",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:DescribeLabelingJob",
            "sagemaker:DescribeLineageGroup",
            "sagemaker:DescribeModel",
            "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeModelPackage",
            "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
            "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:DescribePipeline",
            "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:DescribePipelineExecution",
            "sagemaker:DescribeProcessingJob",
            "sagemaker:DescribeProject",
```

```
            "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
            "sagemaker:DescribeTrainingJob",
            "sagemaker:DescribeTransformJob",
            "sagemaker:DescribeTrial",
            "sagemaker:DescribeTrialComponent",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:DescribeWorkforce",
            "sagemaker:DescribeWorkteam",
            "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
            "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
            "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
            "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
            "sagemaker:GetDeviceRegistration",
            "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:GetRecord",
            "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
            "sagemaker:GetSearchSuggestions",
            "sagemaker:InvokeEndpoint",
            "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
            "sagemaker:ListActions",
            "sagemaker:ListAlgorithms",
            "sagemaker:ListAppImageConfigs",
            "sagemaker:ListApps",
            "sagemaker:ListArtifacts",
            "sagemaker:ListAssociations",
            "sagemaker:ListAutoMLJobs",
            "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
            "sagemaker:ListCodeRepositories",
            "sagemaker:ListCompilationJobs",
            "sagemaker:ListContexts",
            "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListDeviceFleets",
            "sagemaker:ListDevices",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
            "sagemaker:ListEndpointConfigs",
            "sagemaker:ListEndpoints",
            "sagemaker:ListExperiments",
            "sagemaker:ListFeatureGroups",
            "sagemaker:ListFlowDefinitions",
            "sagemaker:ListHumanLoops",
            "sagemaker:ListHumanTaskUis",
            "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
```

```
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListImages",
            "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
            "sagemaker:ListLabelingJobs",
            "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
            "sagemaker:ListLineageGroups",
            "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelMetadata",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
            "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
            "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListNotebookInstances",
            "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
            "sagemaker:ListPipelineExecutions",
            "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "sagemaker:ListProjects",
            "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:ListTrainingJobs",
            "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:ListTransformJobs",
            "sagemaker:ListTrialComponents",
            "sagemaker:ListTrials",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:ListWorkforces",
            "sagemaker:ListWorkteams",
            "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:PutRecord",
            "sagemaker:QueryLineage",
            "sagemaker:RegisterDevices",
            "sagemaker:RenderUiTemplate",
            "sagemaker:Search",
            "sagemaker:SendHeartbeat",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
            "sagemaker:StartHumanLoop",
```

```
        "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StartNotebookInstance",
        "sagemaker:StartPipelineExecution",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
        "sagemaker:StopHumanLoop",
        "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:StopLabelingJob",
        "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
        "sagemaker:StopNotebookInstance",
        "sagemaker:StopPipelineExecution",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:StopTransformJob",
        "sagemaker:UpdateAction",
        "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
        "sagemaker:UpdateArtifact",
        "sagemaker:UpdateCodeRepository",
        "sagemaker:UpdateContext",
        "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
        "sagemaker:UpdateDevices",
        "sagemaker:UpdateDomain",
        "sagemaker:UpdateEndpoint",
        "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
        "sagemaker:UpdateExperiment",
        "sagemaker:UpdateImage",
        "sagemaker:UpdateModelPackage",
        "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
        "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
        "sagemaker:UpdatePipeline",
        "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
        "sagemaker:UpdateProject",
        "sagemaker:UpdateTrainingJob",
        "sagemaker:UpdateTrial",
        "sagemaker:UpdateTrialComponent",
        "sagemaker:UpdateUserProfile",
        "sagemaker:UpdateWorkforce",
        "sagemaker:UpdateWorkteam"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildService RolePolicy

Esta política se utiliza AWS CodeBuild en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a asociarse a una función de IAM que luego se AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRoletransfiere a los AWS recursos creados por CodeBuild esa función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`— Permitir el acceso a varios recursos de SageMaker IA.
- `codecommit`— Sube CodeCommit archivos a los CodeBuild pipelines, consulta el estado de las subidas y cancela las subidas; obtén información sobre sucursales y confirmaciones. Estos permisos se limitan a los recursos cuyo nombre comience por “sagemaker-”.
- `ecr`: crea repositorios e imágenes de contenedores de Amazon ECR; carga capas de imágenes. Estos permisos se limitan a los repositorios cuyo nombre comience por “sagemaker-”.

  `ecr`: lee todos los recursos.
- `iam`: transfiere los siguientes roles:

  - `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole`para. AWS CloudFormation
  - `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole`para AWS CodeBuild.
  - `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole`para AWS CodePipeline.
  - `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole`a Amazon EventBridge.
  - `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole`a Amazon SageMaker AI.
- `logs`— Cree y lea grupos, transmisiones y eventos de CloudWatch registros; actualice eventos; describa varios recursos.

  Estos permisos se limitan a los recursos cuyo prefijo de nombre comience por “aws/codebuild/”.
- `s3`: crea, lee y enumera buckets de Amazon S3. Estos permisos se limitan a los buckets cuyo nombre comience por “sagemaker-”.
- `codeconnections`, `codestar-connections` — Uso AWS CodeConnections y AWS CodeStar conexiones.

Para ver los permisos de esta política, consulte AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicyla Referencia de políticas AWS gestionadas.

AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineService RolePolicy

Esta política se utiliza AWS CodePipeline en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a asociarse a una función de IAM que luego se AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRoletransfiere a los AWS recursos creados por CodePipeline esa función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `cloudformation`— Crear, leer, eliminar y actualizar CloudFormation pilas; crear, leer, eliminar y ejecutar conjuntos de cambios; establecer una política de pila; etiquetar y desetiquetar los recursos. Estos permisos se limitan a los recursos cuyo nombre comience por “sagemaker-”.
- `s3`: crea, lee, enumera y elimina buckets de Amazon S3; agrega, lee y elimina objetos de los buckets; lee y establece la configuración de CORS; lee la lista de control de acceso (ACL); y lee la región de AWS en la que reside el bucket.

Estos permisos se limitan a los buckets cuyo nombre comience por “sagemaker-” or “aws-glue-”.

- `iam`: transfiere el rol `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole`.
- `codebuild`— Obtenga información sobre las CodeBuild compilaciones e inicie las compilaciones. Estos permisos se limitan a los proyectos y recursos de compilación cuyo nombre comience por “sagemaker-”.
- `codecommit`— Sube CodeCommit archivos a los CodeBuild pipelines, consulta el estado de las subidas y cancela las subidas; obtén información sobre sucursales y confirmaciones.
- `codeconnections`, `codestar-connections` — Uso AWS CodeConnections y conexiones. AWS CodeStar

Para ver los permisos de esta política, consulte AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicyla Referencia de políticas AWS gestionadas.

AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRole Política

Amazon utiliza esta política EventBridge en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a asociarse a una función de IAM que luego se AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRoletransfiere a los AWS recursos creados por EventBridge esa función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `codepipeline`— Iniciar una CodeBuild ejecución. Estos permisos se limitan a canalizaciones cuyo nombre comience por “sagemaker-”.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource": "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
```

```
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRole Política

Amazon Data Firehose utiliza esta política en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a adjuntarse a una función de IAM que luego AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolepasa a los AWS recursos creados por Firehose que requieren una función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `firehose`: permite enviar registros de Firehose. Estos permisos se limitan a los recursos cuyo nombre de transmisión de entrega comience por “sagemaker-”.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
      ],
      "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: política AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRole

AWS Glue utiliza esta política en los productos aprovisionados por AWS Service Catalog de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a adjuntarse a un rol de IAM que luego

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolepasa a los AWS recursos creados por Glue que requieren un rol.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `glue`— Crear, leer y eliminar particiones, tablas y versiones de tablas de AWS Glue. Estos permisos se limitan a los recursos cuyo nombre comience por “sagemaker-”. Crea y lee bases de datos de AWS Glue. Estos permisos se limitan a las bases de datos cuyo nombre sea “default”, “global_temp” o comience por “sagemaker-”. Funciones definidas por el usuario.
- `s3`: crea, lee, enumera y elimina buckets de Amazon S3; agrega, lee y elimina objetos de los buckets; lee y establece la configuración de CORS; lee la lista de control de acceso (ACL); y lee la región de AWS en la que reside el bucket.

  Estos permisos se limitan a los buckets cuyo nombre comience por “sagemaker-” or “aws-glue-”.
- `logs`— Cree, lea y elimine CloudWatch registros, grupos de registros, transmisiones y entregas; y cree una política de recursos.

  Estos permisos se limitan a los recursos cuyo prefijo de nombre comience por “aws/glue/”.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:DeleteTableVersion",
```

```
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:SearchTables",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetUserDefinedFunctions"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/default",
        "arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
        "arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
        "arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:Describe*",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRole Política

Esta política se utiliza AWS Lambda en los productos AWS Service Catalog aprovisionados de la cartera de Amazon SageMaker AI. La política está destinada a adjuntarse a una función de IAM que luego AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolepasa a los AWS recursos creados por Lambda que requieren una función.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `sagemaker`— Permitir el acceso a varios recursos de SageMaker IA.

- `ecr`: crea y elimina repositorios de Amazon ECR; crea, lee y elimina imágenes de contenedores; carga capas de imágenes. Estos permisos se limitan a los repositorios cuyo nombre comience por “sagemaker-”.
- `events`— Crear, leer y eliminar EventBridge reglas de Amazon; y crear y eliminar objetivos. Estos permisos se limitan a las reglas cuyo nombre comience por “sagemaker-”.
- `s3`: crea, lee, enumera y elimina buckets de Amazon S3; agrega, lee y elimina objetos de los buckets; lee y establece la configuración de CORS; lee la lista de control de acceso (ACL); y lee la región de AWS en la que reside el bucket.

  Estos permisos se limitan a los buckets cuyo nombre comience por “sagemaker-” or “aws-glue-”.
- `iam`: transfiere el rol `AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole`.
- `logs`— Crea, lee y elimina CloudWatch registros, grupos de registros, transmisiones y entregas; y crea una política de recursos.

  Estos permisos se limitan a los recursos cuyo prefijo de nombre comience por “aws/lambda/”.
- `codebuild`— Comience y obtenga información sobre las AWS CodeBuild compilaciones.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaECRPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:DescribeImages",
        "ecr:BatchDeleteImage",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaEventBridgePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:PutRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3BucketPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutBucketCors"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaS3ObjectPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaSageMakerPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:AddAssociation",
        "sagemaker:AddTags",
        "sagemaker:AssociateTrialComponent",
        "sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
        "sagemaker:BatchGetMetrics",
        "sagemaker:BatchGetRecord",
        "sagemaker:BatchPutMetrics",
        "sagemaker:CreateAction",
        "sagemaker:CreateAlgorithm",
        "sagemaker:CreateApp",
        "sagemaker:CreateAppImageConfig",
        "sagemaker:CreateArtifact",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCodeRepository",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateContext",
        "sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateDeviceFleet",
        "sagemaker:CreateDomain",
        "sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:CreateEndpointConfig",
        "sagemaker:CreateExperiment",
        "sagemaker:CreateFeatureGroup",
        "sagemaker:CreateFlowDefinition",
        "sagemaker:CreateHumanTaskUi",
        "sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
        "sagemaker:CreateImage",
        "sagemaker:CreateImageVersion",
        "sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
        "sagemaker:CreateLabelingJob",
        "sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
        "sagemaker:CreateModelPackage",
```

```
            "sagemaker:CreateModelPackageGroup",
            "sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:CreateNotebookInstance",
            "sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:CreatePipeline",
            "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
            "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
            "sagemaker:CreateProcessingJob",
            "sagemaker:CreateProject",
            "sagemaker:CreateTrainingJob",
            "sagemaker:CreateTransformJob",
            "sagemaker:CreateTrial",
            "sagemaker:CreateTrialComponent",
            "sagemaker:CreateUserProfile",
            "sagemaker:CreateWorkforce",
            "sagemaker:CreateWorkteam",
            "sagemaker:DeleteAction",
            "sagemaker:DeleteAlgorithm",
            "sagemaker:DeleteApp",
            "sagemaker:DeleteAppImageConfig",
            "sagemaker:DeleteArtifact",
            "sagemaker:DeleteAssociation",
            "sagemaker:DeleteCodeRepository",
            "sagemaker:DeleteContext",
            "sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteDeviceFleet",
            "sagemaker:DeleteDomain",
            "sagemaker:DeleteEndpoint",
            "sagemaker:DeleteEndpointConfig",
            "sagemaker:DeleteExperiment",
            "sagemaker:DeleteFeatureGroup",
            "sagemaker:DeleteFlowDefinition",
            "sagemaker:DeleteHumanLoop",
            "sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
            "sagemaker:DeleteImage",
            "sagemaker:DeleteImageVersion",
            "sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:DeleteModel",
            "sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteModelPackage",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
            "sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
```

```
            "sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
            "sagemaker:DeleteNotebookInstance",
            "sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:DeletePipeline",
            "sagemaker:DeleteProject",
            "sagemaker:DeleteRecord",
            "sagemaker:DeleteTags",
            "sagemaker:DeleteTrial",
            "sagemaker:DeleteTrialComponent",
            "sagemaker:DeleteUserProfile",
            "sagemaker:DeleteWorkforce",
            "sagemaker:DeleteWorkteam",
            "sagemaker:DeregisterDevices",
            "sagemaker:DescribeAction",
            "sagemaker:DescribeAlgorithm",
            "sagemaker:DescribeApp",
            "sagemaker:DescribeAppImageConfig",
            "sagemaker:DescribeArtifact",
            "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
            "sagemaker:DescribeCodeRepository",
            "sagemaker:DescribeCompilationJob",
            "sagemaker:DescribeContext",
            "sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeDevice",
            "sagemaker:DescribeDeviceFleet",
            "sagemaker:DescribeDomain",
            "sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
            "sagemaker:DescribeEndpoint",
            "sagemaker:DescribeEndpointConfig",
            "sagemaker:DescribeExperiment",
            "sagemaker:DescribeFeatureGroup",
            "sagemaker:DescribeFlowDefinition",
            "sagemaker:DescribeHumanLoop",
            "sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
            "sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:DescribeImage",
            "sagemaker:DescribeImageVersion",
            "sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:DescribeLabelingJob",
            "sagemaker:DescribeLineageGroup",
            "sagemaker:DescribeModel",
            "sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
```

```
            "sagemaker:DescribeModelPackage",
            "sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
            "sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
            "sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstance",
            "sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:DescribePipeline",
            "sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
            "sagemaker:DescribePipelineExecution",
            "sagemaker:DescribeProcessingJob",
            "sagemaker:DescribeProject",
            "sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
            "sagemaker:DescribeTrainingJob",
            "sagemaker:DescribeTransformJob",
            "sagemaker:DescribeTrial",
            "sagemaker:DescribeTrialComponent",
            "sagemaker:DescribeUserProfile",
            "sagemaker:DescribeWorkforce",
            "sagemaker:DescribeWorkteam",
            "sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
            "sagemaker:DisassociateTrialComponent",
            "sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
            "sagemaker:GetDeviceFleetReport",
            "sagemaker:GetDeviceRegistration",
            "sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:GetRecord",
            "sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
            "sagemaker:GetSearchSuggestions",
            "sagemaker:InvokeEndpoint",
            "sagemaker:InvokeEndpointAsync",
            "sagemaker:ListActions",
            "sagemaker:ListAlgorithms",
            "sagemaker:ListAppImageConfigs",
            "sagemaker:ListApps",
            "sagemaker:ListArtifacts",
            "sagemaker:ListAssociations",
            "sagemaker:ListAutoMLJobs",
            "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
            "sagemaker:ListCodeRepositories",
            "sagemaker:ListCompilationJobs",
            "sagemaker:ListContexts",
            "sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListDeviceFleets",
```

```
            "sagemaker:ListDevices",
            "sagemaker:ListDomains",
            "sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
            "sagemaker:ListEndpointConfigs",
            "sagemaker:ListEndpoints",
            "sagemaker:ListExperiments",
            "sagemaker:ListFeatureGroups",
            "sagemaker:ListFlowDefinitions",
            "sagemaker:ListHumanLoops",
            "sagemaker:ListHumanTaskUis",
            "sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
            "sagemaker:ListImageVersions",
            "sagemaker:ListImages",
            "sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
            "sagemaker:ListLabelingJobs",
            "sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
            "sagemaker:ListLineageGroups",
            "sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModelMetadata",
            "sagemaker:ListModelPackageGroups",
            "sagemaker:ListModelPackages",
            "sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
            "sagemaker:ListModels",
            "sagemaker:ListMonitoringExecutions",
            "sagemaker:ListMonitoringSchedules",
            "sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
            "sagemaker:ListNotebookInstances",
            "sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
            "sagemaker:ListPipelineExecutions",
            "sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
            "sagemaker:ListPipelines",
            "sagemaker:ListProcessingJobs",
            "sagemaker:ListProjects",
            "sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
            "sagemaker:ListTags",
            "sagemaker:ListTrainingJobs",
            "sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:ListTransformJobs",
            "sagemaker:ListTrialComponents",
            "sagemaker:ListTrials",
            "sagemaker:ListUserProfiles",
            "sagemaker:ListWorkforces",
            "sagemaker:ListWorkteams",
```

```
            "sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
            "sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
            "sagemaker:PutRecord",
            "sagemaker:QueryLineage",
            "sagemaker:RegisterDevices",
            "sagemaker:RenderUiTemplate",
            "sagemaker:Search",
            "sagemaker:SendHeartbeat",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
            "sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
            "sagemaker:StartHumanLoop",
            "sagemaker:StartMonitoringSchedule",
            "sagemaker:StartNotebookInstance",
            "sagemaker:StartPipelineExecution",
            "sagemaker:StopAutoMLJob",
            "sagemaker:StopCompilationJob",
            "sagemaker:StopEdgePackagingJob",
            "sagemaker:StopHumanLoop",
            "sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
            "sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
            "sagemaker:StopLabelingJob",
            "sagemaker:StopMonitoringSchedule",
            "sagemaker:StopNotebookInstance",
            "sagemaker:StopPipelineExecution",
            "sagemaker:StopProcessingJob",
            "sagemaker:StopTrainingJob",
            "sagemaker:StopTransformJob",
            "sagemaker:UpdateAction",
            "sagemaker:UpdateAppImageConfig",
            "sagemaker:UpdateArtifact",
            "sagemaker:UpdateCodeRepository",
            "sagemaker:UpdateContext",
            "sagemaker:UpdateDeviceFleet",
            "sagemaker:UpdateDevices",
            "sagemaker:UpdateDomain",
            "sagemaker:UpdateEndpoint",
            "sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
            "sagemaker:UpdateExperiment",
            "sagemaker:UpdateImage",
            "sagemaker:UpdateModelPackage",
            "sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
            "sagemaker:UpdateNotebookInstance",
            "sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
            "sagemaker:UpdatePipeline",
```

```
            "sagemaker:UpdatePipelineExecution",
            "sagemaker:UpdateProject",
            "sagemaker:UpdateTrainingJob",
            "sagemaker:UpdateTrial",
            "sagemaker:UpdateTrialComponent",
            "sagemaker:UpdateUserProfile",
            "sagemaker:UpdateWorkforce",
            "sagemaker:UpdateWorkteam"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
            "arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
```

```
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
        "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaPassRolePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
      ]
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaLogPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeDestinations",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:DescribeQueries",
        "logs:DescribeQueryDefinitions",
        "logs:DescribeSubscriptionFilters",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:UpdateLogDelivery"
```

```
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
    },
    {
      "Sid" : "AmazonSageMakerLambdaCodeBuildPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuilds"
      ],
      "Resource": "arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:ResourceTag/sagemaker:project-name": "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Amazon SageMaker AI actualiza las políticas AWS gestionadas de AWS Service Catalog

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon SageMaker AI desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	10	`codestar-connections:PassConnection` Actualizaciones y `codeconnections:PassConnection` permisos.	27 de septiembre de 2025
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy: política actualizada	3	Actualizado `codestar-connections:UseConnection` y `codeconnections:Us`	27 de septiembre de 2025

Política	Versión	Cambio	Date
		`eConnection` permisos.	
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy: política actualizada	3	Actualizado `codestar-connections:UseConnection` y `codeconnections:UseConnection` permisos.	27 de septiembre de 2025
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy: política actualizada	9	Se agregaron los permisos `cloudformation:TagResource` , `cloudformation:UntagResource` y `codeconnections:PassConnection` .	1 de julio de 2024
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	7	La política se ha revertido a la versión 7 (v7). Se han eliminado los permisos `cloudformation:TagResource` , `cloudformation:UntagResource` y `codeconnections:PassConnection` .	12 de junio de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	8	Se agregaron los permisos `cloudformation:TagResource` , `cloudformation:UntagResource` y `codeconnections:PassConnection` .	11 de junio de 2024
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy: política actualizada	2	Se agregaron los permisos `codestar-connections:UseConnection` y `codeconnections:UseConnection` .	11 de junio de 2024
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy: política actualizada	2	Se han añadido los permisos `cloudformation:TagResource` , `cloudformation:UntagResource` , `codestar-connections:UseConnection` y `codeconnections:UseConnection` .	11 de junio de 2024
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolítica: política actualizada	2	Se agregaron los permisos `codebuild:StartBuild` y `codebuild:BatchGetBuilds` .	11 de junio de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy	1	Política inicial	1 de agosto de 2023
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy	1	Política inicial	1 de agosto de 2023
AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy	1	Política inicial	1 de agosto de 2023
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolítica: política actualizada	2	Se agregó el permiso para `glue:GetUserDefinedFunctions` .	26 de agosto de 2022
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	7	Se agregó el permiso para `sagemaker:AddTags` .	2 de agosto de 2022
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	6	Se agregó el permiso para `lambda:TagResource` .	14 de julio de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolítica	1	Política inicial	4 de abril de 2022

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy	1	Política inicial	24 de marzo de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolítica	1	Política inicial	24 de marzo de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy	1	Política inicial	24 de marzo de 2022
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	5	Se agregó el permiso para `ecr-idp:TagResource` .	21 de marzo de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy	1	Política inicial	22 de febrero de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolítica	1	Política inicial	22 de febrero de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolítica	1	Política inicial	22 de febrero de 2022

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolítica	1	Política inicial	22 de febrero de 2022
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	4	Se agregaron permisos para `cognito-idp:TagResource` y `s3:PutBucketCORS` .	16 de febrero de 2022
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	3	Se agregaron nuevos permisos para `sagemaker` . Crear, leer, actualizar y eliminar SageMaker imágenes.	15 de septiembre de 2021
AmazonSageMakerAdmin- ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy - Política actualizada	2	Se agregaron permisos para `sagemaker` y `codestar-connections` . Crea, lee, actualiza y elimina repositorios de código. Pase AWS CodeStar las conexiones a AWS CodePipeline.	1 de julio de 2021
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy	1	Política inicial	27 de noviembre de 2020

SageMaker Actualizaciones de IA de las políticas AWS gestionadas

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas para la SageMaker IA desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios.

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerFullAccess: actualización de una política existente	27	• Adición del ID de la instrucción `AllowUseOfTrainingPlanResources` con las siguientes acciones: `sagemaker:CreateTrainingJob` , `sagemaker:CreateCluster` , `sagemaker:UpdateCluster` y `sagemaker:DescribeTrainingPlan` . • Adición de aplicaciones de socios, planes de entrenamiento y capacidad reservada a los recursos excluidos de la instrucción de la política `AllowAllNonAdminSageMakerActions` .	4 de diciembre de 2024
AmazonSageMakerFullAccess: actualización de una política existente	26	Se agregó el permiso `sagemaker:AddTags` .	29 de marzo de 2024

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerFullAccess - Actualización de una política existente	25	Se han añadido los permisos `sagemaker:CreateApp`, `sagemaker:DescribeApp`, `sagemaker:DeleteApp`, `sagemaker:CreateSpace`, `sagemaker:UpdateSpace`, `sagemaker:DeleteSpace`, `s3express:CreateSession`, `s3express:CreateBucket` y `s3express:ListAllMyDirectoryBuckets`.	30 de noviembre de 2023
AmazonSageMakerFullAccess - Actualización a una política existente	24	Se agregaron los permisos `sagemaker-geospatial:*`, `sagemaker:AddTags`, `sagemaker-ListTags`, `sagemaker-DescribeSpace` y `sagemaker:ListSpaces`.	30 de noviembre de 2022
AmazonSageMakerFullAccess - Actualización a una política existente	23	Añada `glue:UpdateTable`.	29 de junio de 2022
AmazonSageMakerFullAccess - Actualización a una política existente	22	Añada `cloudformation:ListStackResources`.	1 de mayo de 2022

Política	Versión	Cambio	Date
AmazonSageMakerReadOnly: actualización de una política existente	11	Se agregaron los permisos `sagemaker:QueryLineage`, `sagemaker:GetLineageGroupPolicy`, `sagemaker:BatchDescribeModelPackage`, `sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy`.	1 de diciembre de 2021
AmazonSageMakerFullAccess - Actualización a una política existente	21	Se agregaron los permisos `sns:Publish` para los puntos de conexión con la inferencia asíncrona habilitada.	8 de septiembre de 2021
AmazonSageMakerFullAccess - Actualización a una política existente	20	Se actualizaron los recursos y los permisos de `iam:PassRole`.	15 de julio de 2021
AmazonSageMakerReadOnly - Actualización a una política existente	10	`BatchGetRecord` Se agregó una nueva API para SageMaker AI Feature Store.	10 de junio de 2021
		SageMaker AI comenzó a rastrear los cambios en sus políticas AWS gestionadas.	1 de junio de 2021

Solución de problemas de Amazon SageMaker AI Identity and Access

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con la SageMaker IA y la IAM.

Temas

- No estoy autorizado a realizar ninguna acción en IA SageMaker
- No tengo autorización para realizar iam:PassRole
- Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis recursos de SageMaker IA

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en IA SageMaker

Si Consola de administración de AWS le indica que no está autorizado a realizar una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para obtener ayuda. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM `mateojackson` intenta utilizar la consola para ver detalles sobre un trabajo de entrenamiento pero no tiene permisos de `sagemaker:sagemaker:DescribeTrainingJob`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not
            authorized to perform: sagemaker:DescribeTrainingJob on resource: my-
example-widget
```

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener acceso al recurso `TrainingJob` mediante la acción `sagemaker:DescribeTrainingJob`.

No tengo autorización para realizar **`iam:PassRole`**

Si recibes un mensaje de error que indica que no estás autorizado a realizar la `iam:PassRole` acción, debes actualizar tus políticas para que puedas transferir una función a SageMaker AI.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

El siguiente ejemplo de error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en SageMaker AI. Sin embargo, la acción requiere que el

servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir la función al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis recursos de SageMaker IA

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si la SageMaker IA es compatible con estas funciones, consulte. Cómo funciona Amazon SageMaker AI con IAM
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte Acceso a recursos entre cuentas en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Registro y supervisión

Puedes monitorizar la SageMaker IA de Amazon con Amazon CloudWatch, que recopila datos sin procesar y los procesa para convertirlos en métricas legibles prácticamente en tiempo real. Estas estadísticas se mantienen durante 15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información histórica y disponer de una mejor perspectiva sobre el rendimiento de su aplicación web o servicio. También puede establecer alarmas que observen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch.

Amazon CloudWatch Logs le permite supervisar, almacenar y acceder a sus archivos de registro desde instancias de Amazon EC2 y otras fuentes. AWS CloudTrail Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento, crear paneles personalizados y configurar alarmas que le notifiquen o tomen medidas cuando una métrica específica alcance un umbral que usted especifique. CloudWatch Los registros pueden supervisar la información de los archivos de registro y notificarle cuando se alcanzan determinados umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulte CloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI.

AWS CloudTrail proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en SageMaker IA. Con la información recopilada por AI CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a SageMaker AI, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se hizo y detalles adicionales. Para obtener más información, Registro de llamadas a la API de Amazon SageMaker AI mediante AWS CloudTrail.

Amazon GuardDuty es un servicio de detección de amenazas que supervisa y analiza continuamente tus registros CloudTrail de gestión y eventos para identificar posibles problemas de seguridad. Cuando habilitas GuardDuty una AWS cuenta, esta comienza a analizar automáticamente los CloudTrail registros para detectar actividades sospechosas en ella SageMaker APIs. Por ejemplo, GuardDuty detectará actividades sospechosas cuando un usuario cree de forma anómala una nueva instancia de bloc de notas prefirmada o vacía que luego pueda utilizarse para realizar acciones malintencionadas. GuardDutyLa exclusiva detección de exfiltración de credenciales puede ayudar al cliente a identificar que AWS las credenciales asociadas a la instancia de Amazon EC2 se filtraron y, a continuación, se utilizaron para llamar desde otra cuenta. SageMaker APIs AWS

Puede crear reglas en Amazon CloudWatch Events para reaccionar a los cambios de estado en un trabajo de SageMaker formación, ajuste de hiperparámetros o transformación por lotes. Para obtener más información, consulte Eventos que Amazon SageMaker AI envía a Amazon EventBridge.

> **Note**
>
> CloudTrail no monitorea las llamadas a. `runtime_InvokeEndpoint`

Validación de conformidad para Amazon SageMaker AI

Para saber si uno Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento Servicios de AWS de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de AWS cumplimiento > Programas AWS .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte AWS la documentación de seguridad.

Resiliencia en Amazon SageMaker AI

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS

Además de la infraestructura AWS global, Amazon SageMaker AI ofrece varias funciones que ayudan a respaldar sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

Seguridad de infraestructura en Amazon SageMaker AI

Como servicio gestionado, Amazon SageMaker AI está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte Seguridad AWS en la nube. Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte Protección de infraestructuras en un marco de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a Amazon SageMaker AI a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Temas

- SageMaker La IA escanea los contenedores de AWS Marketplace formación e inferencia en busca de vulnerabilidades de seguridad
- Connect a los recursos de Amazon SageMaker AI desde una VPC
- Ejecución de contenedores de entrenamiento e inferencia en modo con acceso a Internet
- Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC
- Ofrezca a la SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC

SageMaker La IA escanea los contenedores de AWS Marketplace formación e inferencia en busca de vulnerabilidades de seguridad

Para cumplir con nuestros requisitos de seguridad, todas las SageMaker imágenes prediseñadas, incluidos AWS Deep Learning Containers, los contenedores del marco de aprendizaje automático de SageMaker IA y los contenedores de algoritmos integrados de SageMaker IA, así como los paquetes de modelos y algoritmos que AWS Marketplace figuran en, se escanean para detectar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE). CVE es una lista de información de dominio público sobre exposición y vulnerabilidades de seguridad. La base de datos nacional de vulnerabilidades (NVD) proporciona detalles de CVE como gravedad, impacto y calificación así como información de corrección. Tanto CVE como NVD están a disposición del público y los servicios y las herramientas

de seguridad los pueden utilizar de forma gratuita. Para obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre el CVE (). FAQs

Connect a los recursos de Amazon SageMaker AI desde una VPC

> **Important**
>
> La siguiente información se aplica tanto a Amazon SageMaker Studio como a Amazon SageMaker Studio Classic. Los mismos conceptos de conexión a los recursos de una VPC se aplican tanto a Studio como a Studio Classic.

Las instancias de Amazon SageMaker Studio y SageMaker AI notebook permiten el acceso directo a Internet de forma predeterminada. SageMaker La IA te permite descargar paquetes y libretas populares, personalizar tu entorno de desarrollo y trabajar de forma eficiente. Sin embargo, esto podría proporcionar una vía de acceso no autorizado a los datos. Por ejemplo, si instala un código malicioso en su equipo, como un cuaderno o una biblioteca de código fuente a disposición del público, este podría acceder a sus datos. Puede restringir el tráfico que puede acceder a Internet lanzando sus instancias de notebook Studio y SageMaker AI en una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Una Amazon Virtual Private Cloud es una red virtual dedicada a tu AWS cuenta. Con una VPC de Amazon, puede controlar el acceso a la red y la conectividad a Internet de sus instancias de Studio y de cuaderno. Puede eliminar el acceso directo a Internet para añadir otra capa de seguridad.

En los siguientes temas, se describe cómo conectar las instancias de Studio y las instancias de cuaderno a los recursos de una VPC.

Temas

- Connect Amazon SageMaker Studio de una VPC a recursos externos
- Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos
- Conexión de una instancia de cuaderno en una VPC a recursos externos

Connect Amazon SageMaker Studio de una VPC a recursos externos

> **Important**
>
> A partir del 30 de noviembre de 2023, la experiencia anterior de Amazon SageMaker Studio pasa a denominarse Amazon SageMaker Studio Classic. La siguiente sección está dedicada expresamente al uso de la experiencia de Studio actualizada. Para obtener más información sobre el uso de la aplicación de Studio Classic, consulte Amazon SageMaker Studio Clásico.

En el siguiente tema se proporciona información sobre cómo conectar Amazon SageMaker Studio en una VPC a recursos externos.

Temas

- Comunicación predeterminada con Internet
- Comunicación VPC only con Internet

Comunicación predeterminada con Internet

De forma predeterminada, Amazon SageMaker Studio proporciona una interfaz de red que permite la comunicación con Internet a través de una VPC gestionada por SageMaker IA. El tráfico a AWS servicios como Amazon S3 CloudWatch pasa por una puerta de enlace a Internet, al igual que el tráfico que accede a la API de SageMaker IA y al tiempo de ejecución de la SageMaker IA. El tráfico entre el dominio y su volumen de Amazon EFS pasa por la VPC que especificó al incorporarse al dominio o que llamó a la API. CreateDomain

Comunicación **`VPC only`** con Internet

Para evitar que la SageMaker IA proporcione acceso a Internet a Studio, puede deshabilitar el acceso a Internet especificando el tipo de acceso a la `VPC only` red cuando se conecte a Studio o llame a la API. CreateDomain Como resultado, no podrá ejecutar Studio a menos que su VPC tenga un punto final de interfaz para la SageMaker API y el tiempo de ejecución, o una puerta de enlace NAT con acceso a Internet, y sus grupos de seguridad permitan las conexiones salientes.

> **Note**
>
> El tipo de acceso a la red se puede cambiar después de crear el dominio mediante el parámetro `--app-network-access-type` del comando update-domain.

Requisitos para usar el modo **`VPC only`**

Si ha elegido `VpcOnly`, siga estos pasos:

1. Debe utilizar solo subredes privadas. No puede usar subredes públicas en el modo `VpcOnly`.
2. Asegúrese de que sus subredes tengan la cantidad necesaria de direcciones IP. La cantidad esperada de direcciones IP necesarias por usuario puede variar según el caso de uso. Se recomiendan entre 2 y 4 direcciones IP por usuario. La capacidad total de direcciones IP de un dominio es la suma de las direcciones IP disponibles para cada subred que se proporcionan al crear el dominio. Asegúrese de que el uso estimado de direcciones IP no supere la capacidad admitida por la cantidad de subredes que proporcione. Además, el uso de subredes distribuidas en muchas zonas de disponibilidad puede mejorar la disponibilidad de las direcciones IP. Para obtener más información, consulte el tamaño de la VPC y la subred para. IPv4

   > **Note**
   >
   > Solo puede configurar subredes con una VPC de tenencia predeterminada en la que su instancia se ejecute en hardware compartido. Para obtener más información sobre el atributo de arrendamiento VPCs, consulte Instancias dedicadas.

3. > **Warning**
   >
   > Al usar el modo `VpcOnly`, usted es propietario parcial de la configuración de red del dominio. Se recomienda la práctica de aplicar permisos de privilegio mínimo al acceso entrante y saliente que proporcionan las reglas del grupo de seguridad. Las configuraciones de reglas de entrada excesivamente permisivas podrían permitir a los usuarios con acceso a la VPC interactuar con las aplicaciones de otros perfiles de usuario sin autenticación.

   Configure uno o más grupos de seguridad con reglas de entrada y salida que permitan el siguiente tráfico:

   - Tráfico NFS a través de TCP en el puerto 2049 entre el dominio y el volumen de Amazon EFS.
   - Tráfico TCP en el grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la aplicación Jupyter Server y las aplicaciones Kernel Gateway. Debe permitir el acceso al menos a los puertos del rango`8192-65535`.

Cree un grupo de seguridad distinto para cada perfil de usuario y agregue el acceso entrante desde ese mismo grupo de seguridad. No se recomienda reutilizar un grupo de seguridad a nivel de dominio para los perfiles de usuario. Si el grupo de seguridad de nivel de dominio permite el acceso entrante a sí mismo, todas las aplicaciones del dominio tendrán acceso a todas las demás aplicaciones del dominio.

4. Si desea permitir el acceso a Internet, debe usar una puerta de enlace NAT con acceso a Internet, por ejemplo, a través de una puerta de enlace de Internet.
5. Si no quiere permitir el acceso a Internet, cree puntos finales de VPC de interfaz (AWS PrivateLink) para permitir que Studio acceda a los siguientes servicios con los nombres de servicio correspondientes. También debe asociar los grupos de seguridad de la VPC a estos puntos de conexión.

   - SageMaker API:. `com.amazonaws.region.sagemaker.api`
   - SageMaker Tiempo de ejecución de IA:`com.amazonaws.region.sagemaker.runtime`. Esto es necesario para ejecutar las invocaciones de puntos de conexión.
   - Amazon S3: `com.amazonaws.region.s3`.
   - SageMaker Proyectos:`com.amazonaws.region.servicecatalog`.
   - SageMaker Estudio:`aws.sagemaker.region.studio`.
   - Cualquier otro AWS servicio que necesite.

   Si utiliza el SDK de SageMaker Python para ejecutar tareas de formación remota, también debe crear los siguientes puntos de enlace de Amazon VPC.

   - AWS Security Token Service: `com.amazonaws.region.sts`
   - Amazon CloudWatch:. `com.amazonaws.region.logs` Esto es necesario para permitir que el SDK de SageMaker Python obtenga el estado del trabajo de formación remota desde Amazon CloudWatch.
6. Si utiliza el dominio en el modo `VpcOnly` desde una red en las instalaciones, establezca una conectividad privada desde la red del host que ejecuta Studio en el navegador y la Amazon VPC de destino. Esto es obligatorio porque la interfaz de usuario de Studio invoca los AWS puntos finales mediante llamadas a la API con credenciales temporales AWS . Estas credenciales temporales están asociadas al rol de ejecución del perfil de usuario que ha iniciado sesión. Si el dominio está configurado en `VpcOnly` modo en una red local, la función de ejecución podría definir las condiciones de la política de IAM que exijan la ejecución de las llamadas a la API

de AWS servicio únicamente a través de los puntos de enlace de Amazon VPC configurados. Esto provoca que las llamadas a la API ejecutadas desde la interfaz de usuario de Studio no se realicen correctamente. Recomendamos resolver este problema utilizando una conexión AWS Site-to-Site VPN o AWS Direct Connect.

> **Note**
>
> Para un cliente que trabaja en el modo VPC, los firewalls de la empresa pueden provocar problemas de conexión con Studio o las aplicaciones. Realice las siguientes comprobaciones si detecta alguno de estos problemas al utilizar Studio desde detrás de un firewall.
>
> - Compruebe que la URL de Studio y URLs todas sus aplicaciones estén en la lista de permitidos de su red. Por ejemplo:
>
>   ```
>   *.studio.region.sagemaker.aws
>   *.console.aws.a2z.com
>   ```
>
> - Compruebe que las conexiones de websocket no estén bloqueadas. Jupyter usa websockets.

Para obtener más información

- Grupos de seguridad de su VPC
- Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC
- VPC con subredes públicas y privadas (NAT)

Conexión de cuadernos de Studio en una VPC a recursos externos

En el siguiente tema se proporciona información sobre cómo conectar los cuadernos de Studio de una VPC a recursos externos.

Comunicación predeterminada con Internet

De forma predeterminada, SageMaker Studio proporciona una interfaz de red que permite la comunicación con Internet a través de una VPC gestionada por SageMaker IA. El tráfico a AWS servicios, como Amazon S3 y Amazon CloudWatch, pasa por una puerta de enlace de Internet. El tráfico que accede a la SageMaker API y al tiempo de ejecución de la SageMaker IA también pasa

por una pasarela de Internet. El tráfico entre el dominio y el volumen de Amazon EFS pasa por la VPC que identificó cuando se incorporó a Studio o que llamó a la API. CreateDomain En el siguiente diagrama se muestra la configuración predeterminada.



Comunicación **`VPC only`** con Internet

Para impedir que la SageMaker IA proporcione acceso a Internet a sus portátiles Studio, desactive el acceso a Internet especificando el tipo de acceso a la `VPC only` red. Especifica este tipo de acceso a la red cuando te conectes a Studio o llames a la CreateDomainAPI. Como resultado, no podrá ejecutar un cuaderno de Studio a menos que:

- su VPC tiene un punto final de interfaz para la SageMaker API y el tiempo de ejecución, o una puerta de enlace NAT con acceso a Internet
- sus grupos de seguridad permitan conexiones salientes

En el siguiente diagrama se muestra una configuración para utilizar el modo de solo VPC.



Requisitos para usar el modo **`VPC only`**

Si ha elegido `VpcOnly`, siga estos pasos:

1. Debe utilizar solo subredes privadas. No puede usar subredes públicas en el modo `VpcOnly`.
2. Asegúrese de que sus subredes tengan la cantidad necesaria de direcciones IP. La cantidad esperada de direcciones IP necesarias por usuario puede variar según el caso de uso. Se recomiendan entre 2 y 4 direcciones IP por usuario. La capacidad total de direcciones IP de un dominio de Studio es la suma de las direcciones IP disponibles para cada subred que se proporcionan al crear el dominio. Asegúrese de que el uso de direcciones IP no supere la capacidad que permite el número de subredes que ha proporcionado. Además, el uso de subredes distribuidas en muchas zonas de disponibilidad puede ayudar a mejorar la disponibilidad de las direcciones IP. Para obtener más información, consulte el tamaño de la VPC y la subred para. IPv4

> **Note**
>
> Solo puede configurar subredes con una VPC de tenencia predeterminada en la que su instancia se ejecute en hardware compartido. Para obtener más información sobre el atributo de arrendamiento VPCs, consulte Instancias dedicadas.

3.

> **Warning**
>
> Al usar el modo `VpcOnly`, usted es propietario parcial de la configuración de red del dominio. Se recomienda la práctica de aplicar permisos de privilegio mínimo al acceso entrante y saliente que proporcionan las reglas del grupo de seguridad. Las configuraciones de reglas de entrada excesivamente permisivas podrían permitir a los usuarios con acceso a la VPC interactuar con las aplicaciones de otros perfiles de usuario sin autenticación.

Configure uno o más grupos de seguridad con reglas de entrada y salida que permitan el siguiente tráfico:

- Tráfico NFS a través de TCP en el puerto 2049 entre el dominio y el volumen de Amazon EFS.
- Tráfico TCP en el grupo de seguridad. Esto es necesario para la conectividad entre la aplicación Jupyter Server y las aplicaciones Kernel Gateway. Debe permitir el acceso al menos a los puertos del rango`8192-65535`.

Cree un grupo de seguridad distinto para cada perfil de usuario y agregue el acceso entrante desde ese mismo grupo de seguridad. No se recomienda reutilizar un grupo de seguridad a nivel de dominio para los perfiles de usuario. Si el grupo de seguridad de dominio permite el acceso entrante a sí mismo, todas las aplicaciones del dominio tendrán acceso a todas las demás aplicaciones del dominio.

4. Si desea permitir el acceso a Internet, debe usar una puerta de enlace NAT con acceso a Internet, por ejemplo, a través de una puerta de enlace de Internet.
5. Para eliminar el acceso a Internet, cree puntos finales de VPC de interfaz (AWS PrivateLink) para permitir que Studio acceda a los siguientes servicios con los nombres de servicio correspondientes. También debe asociar los grupos de seguridad de la VPC a estos puntos de conexión.

   - SageMaker API: `com.amazonaws.`*`region`*`.sagemaker.api`
   - SageMaker Tiempo de ejecución de IA:`com.amazonaws.`*`region`*`.sagemaker.runtime`. Esto es necesario para ejecutar los cuadernos de Studio y para entrenar y alojar modelos.
   - Amazon S3: `com.amazonaws.`*`region`*`.s3`.
   - Para usar SageMaker Projects:`com.amazonaws.`*`region`*`.servicecatalog`.

- Cualquier otro AWS servicio que necesite.

Si utiliza el SDK de SageMaker Python para ejecutar tareas de formación remota, también debe crear los siguientes puntos de enlace de Amazon VPC.

- AWS Security Token Service: `com.amazonaws.region.sts`
- Amazon CloudWatch:. `com.amazonaws.region.logs` Esto es necesario para permitir que el SDK de SageMaker Python obtenga el estado del trabajo de formación remota desde Amazon CloudWatch.

> **Note**
>
> Para un cliente que trabaja en modo VPC, los firewalls de la empresa pueden provocar problemas de conexión con SageMaker Studio o entre y JupyterServer . KernelGateway Realiza las siguientes comprobaciones si te encuentras con alguno de estos problemas al usar SageMaker Studio desde un firewall.
>
> - Compruebe que la URL de Studio esté en la lista de permitidas de su red.
> - Compruebe que las conexiones de websocket no estén bloqueadas. Jupyter usa websocket internamente. Si la KernelGateway aplicación lo está InService, es JupyterServer posible que no pueda conectarse al KernelGateway. También debería ver este problema al abrir la terminal del sistema.

Para obtener más información

- Proteger la conectividad de Amazon SageMaker Studio mediante una VPC privada.
- Grupos de seguridad de su VPC
- Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC
- VPC con subredes públicas y privadas (NAT)

Conexión de una instancia de cuaderno en una VPC a recursos externos

En el siguiente tema, se proporciona información sobre cómo conectar su instancia de cuaderno en una VPC a recursos externos.

Comunicación predeterminada con Internet

Cuando su portátil permite el acceso directo a Internet, la SageMaker IA proporciona una interfaz de red que permite que el portátil se comunique con Internet a través de una VPC gestionada por SageMaker IA. El tráfico dentro del CIDR de su VPC pasa por la interfaz de red elástica creada en su VPC. Todo el resto del tráfico pasa por la interfaz de red creada por la SageMaker IA, que es básicamente a través de la Internet pública. El tráfico a los puntos de conexión de VPC de puerta de enlace como Amazon S3 y DynamoDB pasa a través de Internet público, mientras que el tráfico a los puntos de conexión de VPC de interfaz seguirá pasando a través de su VPC. Si desea utilizar puntos de conexión de VPC de puerta de enlace, puede ser buena idea deshabilitar el acceso directo a Internet.

Comunicación solo de VPC con Internet

Para deshabilitar el acceso directo a Internet, puede especificar una VPC para su instancia de bloc de notas. De este modo, evitas que la SageMaker IA proporcione acceso a Internet a la instancia de tu portátil. Como resultado, la instancia de cuaderno no podrá realizar el entrenamiento de los modelos ni alojarlos hasta que su VPC disponga de un punto de conexión de interfaz (AWS PrivateLink) o una puerta de enlace NAT y sus grupos de seguridad permitan las conexiones salientes.

Para obtener información sobre cómo crear un punto final de interfaz de VPC AWS PrivateLink para usarlo en su instancia de bloc de notas, consulte. Conexión a una instancia de bloc de notas a través de un punto de enlace de interfaz de VPC Para obtener información sobre la configuración de una puerta de enlace NAT para su VPC, consulte VPC with public and private Subnets (NAT) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener información sobre los grupos de seguridad, consulte Grupos de seguridad de su VPC. Para obtener más información sobre las configuraciones de red en cada modo de red y la configuración de la red local, consulte Descripción de las configuraciones de red de las instancias de SageMaker notebook de Amazon y las opciones de enrutamiento avanzadas.

> **Warning**
>
> Al usar una VPC para su instancia de notebook, usted es propietario parcial de la configuración de red de la instancia. La práctica de seguridad recomendada es aplicar permisos de privilegio mínimo al acceso entrante y saliente que proporcionan las reglas del grupo de seguridad. Si aplica configuraciones de reglas de entrada demasiado permisivas,

los usuarios que tengan acceso a su VPC podrían acceder a sus cuadernos de Jupyter sin autenticarse.

Seguridad e instancias compartidas de cuaderno

Una instancia de SageMaker notebook está diseñada para que funcione mejor para un usuario individual. Se ha diseñado para proporcionar a los analizadores de datos y a otros usuarios la mayor potencia de administración del entorno de desarrollo.

Un usuario de instancia de bloc de notas dispone de acceso raíz para la instalación de paquetes y otro software pertinente. Le recomendamos que decida cuándo conceder a las personas acceso a las instancias de bloc de notas asociadas a una VPC que contenga información confidencial. Por ejemplo, es posible que desee conceder a un usuario acceso a una instancia de cuaderno con una política de IAM al darle la capacidad de crear una URL de cuaderno prefirmada, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:notebook-
instance/myNotebookInstance"
        }
    ]
}
```

Ejecución de contenedores de entrenamiento e inferencia en modo con acceso a Internet

SageMaker El entrenamiento de IA y los contenedores de inferencia implementados están habilitados para Internet de forma predeterminada. Esto permite a los contenedores acceder a servicios externos y recursos en la red de Internet pública como parte de sus cargas de trabajo de

capacitación e inferencia. Sin embargo, esto podría proporcionar una vía de acceso no autorizado a los datos. Por ejemplo, un código o usuario maliciosos que instale accidentalmente en el contenedor (en forma de biblioteca de código fuente a disposición del público en general) podría acceder a sus datos y transferirlos a un host remoto.

Si utiliza una Amazon VPC especificando un valor para el parámetro `VpcConfig` cuando llama a `CreateTrainingJob`, `CreateHyperParameterTuningJob` o `CreateModel`, puede proteger sus datos y recursos mediante la administración de los grupos de seguridad y la limitación del acceso a Internet desde su VPC. Sin embargo, esto se hace a expensas de una configuración de red adicional y conlleva el riesgo de que la red se configure de forma incorrecta. Si no desea que la SageMaker IA proporcione acceso a una red externa a sus contenedores de formación o inferencia, puede habilitar el aislamiento de la red.

Aislamiento de red

Puede habilitar el aislamiento de redes al crear su trabajo o modelo de entrenamiento si configura el valor del parámetro `EnableNetworkIsolation` en `True` cuando llame a `CreateTrainingJob`, `CreateHyperParameterTuningJob` o `CreateModel`.

> **Note**
>
> El aislamiento de redes es necesario para modelos y trabajos de entrenamiento que se ejecutan usando recursos de AWS Marketplace. Para mayor seguridad, AWS Marketplace las imágenes se ejecutan en una Amazon VPC. Solo tienen acceso a los datos de sus sistemas de archivos locales.

Cuando habilita el aislamiento de la red, sus contenedores de formación e inferencia no pueden realizar llamadas de red salientes a ningún servicio, incluido Amazon S3. No hay AWS credenciales disponibles para el entorno de ejecución del contenedor. En el caso de los trabajos de formación con varias instancias, el tráfico entrante y saliente de la red se limita a la comunicación entre los compañeros del contenedor de formación.

SageMaker La IA sigue gestionando todas las operaciones de descarga y carga necesarias de Amazon S3 utilizando su función de ejecución de SageMaker IA. Esto ocurre independientemente de los contenedores de entrenamiento e inferencia, lo que garantiza que los datos de entrenamiento y los artefactos del modelo sigan siendo accesibles y, al mismo tiempo, se mantiene el aislamiento de los contenedores.

Los siguientes contenedores de SageMaker IA gestionados no admiten el aislamiento de la red porque requieren acceso a Amazon S3:

- Chainer
- SageMaker Aprendizaje reforzado con IA

Aislamiento de redes con una VPC

El aislamiento de redes se puede utilizar junto con una VPC. En ese caso, la descarga y carga de los datos del cliente y los artefactos del modelo se dirigen a través de la subred de VPC. Sin embargo, los contenedores de capacitación e inferencia en sí siguen estando aislados de la red; no tienen acceso a ningún recurso dentro de su VPC o en Internet.

Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC

Puede conectarse directamente a la SageMaker API o a Amazon SageMaker Runtime a través de un punto de enlace de interfaz en su nube privada virtual (VPC) en lugar de conectarse a través de Internet. Cuando utiliza un punto final de interfaz de VPC, la comunicación entre su VPC y la API de SageMaker IA o el tiempo de ejecución se lleva a cabo de forma completa y segura dentro de una red. AWS

Conéctese a la SageMaker IA a través de un punto final de interfaz de VPC

La SageMaker API y SageMaker AI Runtime son compatibles con los puntos de conexión de la interfaz Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que funcionan con la tecnología. AWS PrivateLink Cada punto de conexión de VPC está representado por una o varias interfaces de red elástica con direcciones IP privadas en las subredes de la VPC. Por ejemplo, una aplicación dentro de su VPC se utiliza AWS PrivateLink para comunicarse con SageMaker AI Runtime. SageMaker AI Runtime, a su vez, se comunica con el punto final de SageMaker IA. AWS PrivateLink El uso le permite invocar su punto final de SageMaker IA desde su VPC, como se muestra en el siguiente diagrama.



El punto final de la interfaz de VPC conecta su VPC directamente a la SageMaker API o SageMaker AI Runtime AWS PrivateLink sin utilizar una puerta de enlace a Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o una conexión. Direct Connect Las instancias de su VPC no necesitan conectarse a la Internet pública para comunicarse con la SageMaker API o SageMaker AI Runtime.

Puede crear un punto final de AWS PrivateLink interfaz para conectarse a SageMaker AI o SageMaker AI Runtime mediante Consola de administración de AWS o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener instrucciones, consulte Acceder a un AWS servicio mediante un punto final de VPC de interfaz.

Si no ha habilitado un nombre de host del Sistema de nombres de dominio (DNS) privado para su punto de enlace de VPC, después de crear un punto de enlace de VPC, especifique la URL del punto de conexión de Internet a SageMaker la API o AI Runtime. SageMaker A continuación, se muestra un ejemplo de código que utiliza AWS CLI comandos para especificar el parámetro`endpoint-url`.

```
aws sagemaker list-notebook-instances --endpoint-
url VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

aws sagemaker list-training-jobs --endpoint-
url VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-url
 https://VPC_Endpoint_ID.runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com  \
    --endpoint-name Endpoint_Name \
```

```
    --body "Endpoint_Body" \
    --content-type "Content_Type" \
            Output_File
```

Si habilita los nombres de host DNS privados para su punto de enlace de VPC, no necesita especificar la URL del punto de enlace porque es el nombre de host predeterminado (https://api.sagemaker). *Region*.amazon.com) se resuelve en tu punto final de VPC. Del mismo modo, el nombre de host DNS predeterminado de SageMaker AI Runtime (https://runtime.sagemaker). *Region*.amazonaws.com) también se resuelve en tu punto de conexión de VPC.

La SageMaker API y SageMaker AI Runtime admiten puntos de enlace de VPC en todos los lugares donde Regiones de AWS Amazon VPC y AI estén disponibles. SageMaker SageMaker La IA permite realizar llamadas a todas las que están `Operations`dentro de su VPC. Si utiliza la `AuthorizedUrl` del comando CreatePresignedNotebookInstanceUrl, su tráfico pasará por la red pública de Internet. No puede utilizar únicamente un punto de conexión de VPC para acceder a la URL prefirmada; la solicitud debe pasar por la puerta de enlace de Internet.

De forma predeterminada, los usuarios pueden compartir la URL prefirmada con personas que están fuera de la red corporativa. Para mejorar la seguridad, debe añadir permisos de IAM para que la URL solo pueda utilizarse en su red. Para obtener información sobre los permisos de IAM, consulta Cómo AWS PrivateLink funciona con IAM.

> **Note**
>
> Al configurar un punto final de interfaz de VPC para el servicio SageMaker AI Runtime (https://runtime.sagemaker). *Region*.amazonaws.com), debe asegurarse de que el punto final de la interfaz de VPC esté activado en la zona de disponibilidad de su cliente para que funcione la resolución de DNS privado. De lo contrario, es posible que se produzcan errores de DNS al intentar resolver la URL.

Para obtener más información AWS PrivateLink, consulte la documentación.AWS PrivateLink Consulte Precios de AWS PrivateLink para conocer el precio de los puntos de conexión de VPC. Para obtener más información sobre la VPC y los puntos de enlace, visite Amazon VPC. Para obtener información sobre cómo utilizar AWS Identity and Access Management las políticas basadas en la identidad para restringir el acceso a la SageMaker API y a SageMaker AI Runtime, consulte. Controle el acceso a la API de SageMaker IA mediante políticas basadas en la identidad

Uso de la SageMaker formación y el alojamiento con recursos dentro de su VPC

SageMaker La IA utiliza su función de ejecución para descargar y cargar información de un bucket de Amazon S3 y del Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), de forma aislada de su contenedor de entrenamiento o inferencia. Si tiene recursos que se encuentran dentro de su VPC, aún puede conceder a la SageMaker IA acceso a esos recursos. En las siguientes secciones se explica cómo poner sus recursos a disposición de la SageMaker IA con o sin aislamiento de red.

Sin aislamiento de redes habilitado

Si no has establecido el aislamiento de la red en tu trabajo o modelo de formación, la SageMaker IA puede acceder a los recursos mediante cualquiera de los siguientes métodos.

- SageMaker Los contenedores de inferencia de formación e implementados pueden acceder a Internet de forma predeterminada. SageMaker Los contenedores de IA pueden acceder a servicios y recursos externos en la Internet pública como parte de sus cargas de trabajo de formación e inferencia. SageMaker Los contenedores de IA no pueden acceder a los recursos de la VPC sin una configuración de VPC, como se muestra en la siguiente ilustración.



- Utilice una configuración de VPC para comunicarse con los recursos de su VPC mediante una interfaz de red elástica (ENI). La comunicación entre el contenedor y los recursos de la VPC se lleva a cabo de forma segura dentro de la red de VPC, como se muestra en la siguiente ilustración. En este caso, usted administra el acceso de red a los recursos de su VPC e Internet.



Con aislamiento de redes

Si emplea el aislamiento de red, el contenedor de SageMaker IA no puede comunicarse con los recursos de la VPC ni realizar llamadas de red, como se muestra en la siguiente ilustración. Si proporciona una configuración de VPC, las operaciones de descarga y carga se ejecutarán a través de su VPC. Para obtener más información sobre el alojamiento y el entrenamiento con aislamiento de redes mientras se utiliza una VPC, consulte Aislamiento de red.



Cree una política de puntos finales de VPC para IA SageMaker

Puede crear una política para los puntos de enlace de Amazon VPC para SageMaker IA con el fin de especificar lo siguiente:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a servicios con puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

> **Note**
>
> Las políticas de punto final de VPC no son compatibles con los puntos de enlace de tiempo de ejecución de SageMaker IA del Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS). runtime_InvokeEndpoint

El siguiente ejemplo de política de punto final de VPC especifica que todos los usuarios que tienen acceso al punto final de la interfaz de VPC pueden invocar el SageMaker punto final hospedado por IA denominado. `myEndpoint`

```
{
  "Statement": [
      {
          "Action": "sagemaker:InvokeEndpoint",
          "Effect": "Allow",
          "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myEndpoint",
          "Principal": "*"
      }
  ]
}
```

En este ejemplo, los siguientes se deniegan:

- Otras acciones SageMaker de la API, como y. `sagemaker:CreateEndpoint` `sagemaker:CreateTrainingJob`
- Invocar puntos finales alojados en SageMaker IA distintos de. `myEndpoint`

> **Note**
>
> En este ejemplo, los usuarios pueden seguir realizando otras acciones de SageMaker API desde fuera de la VPC. Para obtener información acerca de cómo restringir las llamadas a la API a estos desde la VPC, consulte Controle el acceso a la API de SageMaker IA mediante políticas basadas en la identidad.

Cree una política de puntos de conexión de VPC para Amazon Feature Store SageMaker

Para crear un punto de enlace de VPC para Amazon SageMaker Feature Store, utilice la siguiente plantilla de punto de enlace y sustituya la suya por: *VPC_Endpoint_ID.api Region*

```
VPC_Endpoint_ID.api.featurestore-
runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
```

Conéctese a Amazon SageMaker Studio y Studio Classic a través de un punto de conexión de VPC de interfaz

Puede conectarse a Amazon SageMaker Studio y Amazon SageMaker Studio Classic desde su Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) a través de un punto de enlace de interfaz en su VPC en lugar de conectarse a través de Internet. Cuando utiliza un punto final de la interfaz de la VPC (punto final de la interfaz), la comunicación entre la VPC y Studio o Studio Classic se lleva a cabo de forma completa y segura dentro de la red. AWS

Studio y Studio Classic admiten puntos de conexión de interfaz basados en AWS PrivateLink. Cada punto de conexión de interfaz está representado por una o varias interfaces de red elástica con direcciones IP privadas en las subredes de la VPC.

Studio y Studio Classic admiten puntos de enlace de interfaz en todas AWS las regiones en las que están SageMaker disponibles Amazon AI y Amazon VPC.

Temas

- Crear un punto de enlace de la VPC
- Creación de una política de punto de conexión de VPC para Studio o Studio Classic
- Permitir el acceso solo desde su VPC

Crear un punto de enlace de la VPC

Puede crear un punto final de interfaz para conectarse a Studio o Studio Classic con la AWS consola o con AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Para obtener instrucciones, consulte Creating an interface endpoint. Asegúrese de crear puntos de conexión de interfaz para todas las subredes de la VPC desde la que desea conectarse a Studio y Studio Classic.

Al crear un punto de conexión de interfaz, asegúrese de que los grupos de seguridad de su punto de conexión permitan el acceso entrante al tráfico HTTPS desde los grupos de seguridad asociados a Studio y Studio Classic. Para obtener más información, consulte Control access to services with VPC endpoints.

> **Note**
>
> Además de crear un punto final de interfaz para conectarse a Studio y Studio Classic, cree un punto final de interfaz para conectarse a la SageMaker API de Amazon. Cuando los usuarios llaman `CreatePresignedDomainUrl`para obtener la URL para conectarse a Studio y Studio Classic, esa llamada pasa por el punto final de la interfaz utilizado para conectarse a la SageMaker API.

Cuando cree el punto de conexión de interfaz, especifique **`aws.sagemaker.`*`Region`*`.studio`** como nombre del servicio para Studio o Studio Classic. Después de crear un punto de conexión de interfaz, habilite un DNS privado para su punto de conexión. Cuando te conectas a Studio o Studio Classic desde la VPC mediante la SageMaker API, la o la consola, te conectas a través del punto final de la interfaz en lugar de a través de la Internet pública. AWS CLI También debe configurar un DNS personalizado con zonas alojadas privadas para el punto de enlace de Amazon VPC, de modo que Studio o Studio Classic puedan acceder a la SageMaker API mediante el punto de enlace en lugar de utilizar la `api.sagemaker.$region.amazonaws.com` URL del punto de enlace de la VPC. Para obtener instrucciones sobre la configuración de una zona alojada privada, consulte Uso de zonas alojadas privadas.

Creación de una política de punto de conexión de VPC para Studio o Studio Classic

Puede asociar una política de puntos de conexión de Amazon VPC a los puntos de conexión de VPC de interfaz que utilice para conectarse a Studio o Studio Classic. La política de puntos de conexión controla el acceso a Studio o Studio Classic. Puede especificar lo siguiente:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para usar un punto de conexión de VPC con Studio o Studio Classic, la política de punto final debe permitir la `CreateApp` operación en el tipo de KernelGateway aplicación. Esto permite que

el tráfico que se enruta a través del punto de conexión de VPC llame a la API `CreateApp`. En el siguiente ejemplo de política de punto de conexión de VPC se muestra cómo permitir la operación `CreateApp`.

```
{
 "Statement": [
   {
     "Action": "sagemaker:CreateApp",
     "Effect": "Allow",
     "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:app/domain-id/*",
     "Principal": "*"
   }
 ]
}
```

Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de VPC.

El siguiente ejemplo de una política de punto final de VPC especifica que todos los usuarios que tienen acceso al punto final pueden acceder a los perfiles de usuario del dominio de SageMaker IA con el ID de dominio especificado. Se deniega el acceso a otros dominios.

```
{
  "Statement": [
      {
          "Action": "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
          "Effect": "Allow",
          "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/*",
          "Principal": "*"
      }
  ]
}
```

Permitir el acceso solo desde su VPC

Los usuarios ajenos a su VPC pueden conectarse a Studio o Studio Classic a través de Internet, incluso si ha configurado un punto de conexión de interfaz en su VPC.

Para permitir el acceso únicamente a las conexiones realizadas desde su VPC, cree una política de AWS Identity and Access Management (IAM) a tal efecto. Añada dicha política a todos los usuarios, grupos o roles que se han utilizado para obtener acceso a Studio o Studio Classic. Esta

característica solo se admite cuando se utiliza el modo IAM para la autenticación y no en el modo IAM Identity Center. En los siguientes ejemplos se muestra cómo crear dichas políticas.

> **Important**
>
> Si aplicas una política de IAM similar a uno de los siguientes ejemplos, los usuarios no podrán acceder a Studio o Studio Classic ni a las especificadas SageMaker APIs a través de la consola de SageMaker IA. Para acceder a Studio o Studio Classic, los usuarios deben usar una URL prefirmada o llamarlos directamente. SageMaker APIs

Ejemplo 1: Permitir las conexiones solo dentro de la subred de un punto de conexión de interfaz

La siguiente política únicamente permite las conexiones a los intermediarios que se encuentren dentro de una subred en la que se haya creado un punto de conexión de interfaz.

JSON

```
{
    "Id": "sagemaker-studio-example-1",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableSageMakerStudioAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
                "sagemaker:DescribeUserProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 2: Permitir las conexiones solo a través de los puntos de conexión de la interfaz mediante **`aws:sourceVpce`**

La siguiente política solo permite las conexiones que se realizan a través de los puntos de conexión de interfaz especificados en la clave de condición `aws:sourceVpce`. Por ejemplo, el primer punto final de la interfaz podría permitir el acceso a través de la consola de SageMaker IA. El segundo punto final de la interfaz podría permitir el acceso a través de la SageMaker API.

JSON

```
{
    "Id": "sagemaker-studio-example-2",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableSageMakerStudioAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
                "sagemaker:DescribeUserProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:sourceVpce": [
                        "vpce-111bbccc",
                        "vpce-111bbddd"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

La política incluye la acción `DescribeUserProfile`. Normalmente, se llama a `DescribeUserProfile` para comprobar que el estado del perfil de usuario es `InService` antes de intentar conectarse al dominio. Por ejemplo:

```
aws sagemaker describe-user-profile \
    --domain-id domain-id \
```

```
    --user-profile-name profile-name
```

Respuesta:

```
{
    "DomainId": "domain-id",
    "UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/
profile-name",
    "UserProfileName": "profile-name",
    "HomeEfsFileSystemUid": "200001",
    "Status": "InService",
    "LastModifiedTime": 1605418785.555,
    "CreationTime": 1605418477.297
}
```

```
aws sagemaker create-presigned-domain-url
    --domain-id domain-id \
    --user-profile-name profile-name
```

Respuesta:

```
{
    "AuthorizedUrl": "https://domain-id.studio.us-west-2.sagemaker.aws/auth?
token=AuthToken"
}
```

Para estas dos llamadas, si utilizas una versión del AWS SDK publicada antes del 13 de agosto de 2018, debes especificar la URL del punto de conexión en la llamada. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo se muestra una llamada a `create-presigned-domain-url`:

```
aws sagemaker create-presigned-domain-url
    --domain-id domain-id \
    --user-profile-name profile-name \
    --endpoint-url vpc-endpoint-id.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
```

Ejemplo 3: Permitir las conexiones desde las direcciones IP mediante **`aws:SourceIp`**

La siguiente política permite las conexiones solo desde el rango especificado de direcciones IP mediante la clave de condición `aws:SourceIp`.

JSON

```
{
    "Id": "sagemaker-studio-example-3",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableSageMakerStudioAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
                "sagemaker:DescribeUserProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 4: Permitir las conexiones desde las direcciones IP a través de un punto de conexión de interfaz mediante **`aws:VpcSourceIp`**

Si accede a Studio o Studio Classic a través de un punto de conexión de interfaz, puede utilizar la clave de condición `aws:VpcSourceIp` para permitir las conexiones únicamente desde el rango especificado de direcciones IP dentro de la subred en la que creó el punto de conexión de la interfaz, como se muestra en la siguiente política:

JSON

```
{
    "Id": "sagemaker-studio-example-4",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "EnableSageMakerStudioAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
                "sagemaker:DescribeUserProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:VpcSourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Conexión a un servidor MLflow de seguimiento a través de un punto final de VPC de interfaz

El servidor MLflow de seguimiento se ejecuta en una Amazon Virtual Private Cloud gestionada por Amazon SageMaker AI. Puede conectarse a un servidor MLflow de seguimiento desde un punto final de su propia VPC. Las solicitudes que se envían al servidor de seguimiento no se exponen a la red pública de Internet. Para obtener más información sobre cómo conectar la VPC a la SageMaker IA, consulte. Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC

Temas

- Crear un punto de enlace de la VPC
- Cree una política de puntos finales de VPC para IA SageMaker MLflow
- Concesión de acceso únicamente desde su VPC

Crear un punto de enlace de la VPC

Puede crear un punto final de interfaz para conectarse a la SageMaker IA MLflow. Para obtener instrucciones, consulte Creating an interface endpoint. Asegúrese de crear puntos de conexión de interfaz para todas las subredes de la VPC desde las que desee conectarse a la IA. SageMaker MLflow

Al crear un punto de conexión de interfaz, asegúrese de que los grupos de seguridad de su punto de conexión permitan el acceso entrante al tráfico HTTPS. Para obtener más información, consulte Control access to services with VPC endpoints.

> **Note**
>
> Además de crear un punto final de interfaz para conectarse a la SageMaker IA MLflow, cree un punto final de interfaz para conectarse a la SageMaker API de Amazon. Cuando los usuarios llaman `CreatePresignedMlflowTrackingServerUrl`para obtener la URL para conectarse a la SageMaker IA MLflow, esa llamada pasa por el punto final de la interfaz utilizado para conectarse a la SageMaker API.

Cuando cree el punto de conexión de interfaz, especifique **`aws.sagemaker.`*`Región de AWS`*`.experiments`** como nombre del servicio. Después de crear un punto de conexión de interfaz, habilite un DNS privado para su punto de conexión. Cuando te conectas a la SageMaker IA MLflow desde la VPC mediante el SDK de SageMaker Python, te conectas a través del punto final de la interfaz en lugar de a través de la Internet pública.

Dentro de Consola de administración de AWS, puedes usar el siguiente procedimiento para crear un punto final.

Creación de un punto de conexión

1. Navegue hasta la consola de Amazon Virtual Private Cloud.
2. Navegue hasta Puntos de conexión.
3. Seleccione Crear punto de conexión.
4. (Opcional) En Nombre (etiqueta), especifique un nombre de etiqueta para el punto de conexión.
5. En la barra de búsqueda situada bajo Servicios, especifique Experimentos.
6. Seleccione el punto de conexión que va a crear.
7. En VPC, especifique el nombre de la VPC.

8. Seleccione Crear punto de conexión.

Cree una política de puntos finales de VPC para IA SageMaker MLflow

Puede adjuntar una política de puntos de conexión de Amazon VPC a los puntos de enlace de la interfaz de VPC que utilice para conectarse a la IA. SageMaker MLflow La política de puntos finales controla el acceso a. MLflow Puede especificar lo siguiente:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de VPC.

El siguiente ejemplo de una política de punto final de VPC especifica que todos los usuarios que tienen acceso al punto final pueden acceder al servidor MLflow de seguimiento que especifique. Se deniega el acceso a otros servidores de seguimiento.

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": "sagemaker-mlflow:*",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Resource": "arn:aws:sagemaker:Región de AWS:111122223333:mlflow-tracking-
server/*"
        }
    ]
}
```

Concesión de acceso únicamente desde su VPC

Los usuarios ajenos a su VPC pueden conectarse a la SageMaker IA MLflow o a través de Internet, incluso si configura un punto final de interfaz en su VPC.

Para permitir el acceso únicamente a las conexiones realizadas desde su VPC, cree una política de AWS Identity and Access Management (IAM) a tal efecto. Añada esa política a cada usuario, grupo o función que utilice para acceder SageMaker a la IA. MLflow Esta característica solo se admite

cuando se utiliza el modo IAM para la autenticación y no en el modo IAM Identity Center. En los siguientes ejemplos se muestra cómo crear dichas políticas.

> **Important**
>
> Si aplicas una política de IAM similar a uno de los siguientes ejemplos, los usuarios no podrán acceder a la SageMaker IA a MLflow través de la especificada a SageMaker APIs través de la consola de SageMaker IA. Para acceder a la SageMaker IA MLflow, los usuarios deben utilizar una URL prefirmada o llamarla directamente. SageMaker APIs

Ejemplo 1: Permitir las conexiones solo dentro de la subred de un punto de conexión de interfaz

La siguiente política únicamente permite las conexiones a los intermediarios que se encuentren dentro de una subred en la que se haya creado un punto de conexión de interfaz.

JSON

```
{
    "Id": "mlflow-example-1",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MlflowAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-mlflow:*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceVpce": "vpce-111bbaaa"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 2: Permitir las conexiones solo a través de los puntos de conexión de la interfaz mediante **`aws:sourceVpce`**

La siguiente política solo permite las conexiones que se realizan a través de los puntos de conexión de interfaz especificados en la clave de condición `aws:sourceVpce`. Por ejemplo, el primer punto final de la interfaz podría permitir el acceso a través de la consola de SageMaker IA. El segundo punto final de la interfaz podría permitir el acceso a través de la SageMaker API.

JSON

```
{
    "Id": "sagemaker-mlflow-example-2",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MlflowAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-mlflow:*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:sourceVpce": [
                        "vpce-111bbccc",
                        "vpce-111bbddd"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 3: Permitir las conexiones desde las direcciones IP mediante **`aws:SourceIp`**

La siguiente política permite las conexiones solo desde el rango especificado de direcciones IP mediante la clave de condición `aws:SourceIp`.

JSON

```
{
    "Id": "sagemaker-mlflow-example-3",
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MlflowAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-mlflow:*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Ejemplo 4: Permitir las conexiones desde las direcciones IP a través de un punto de conexión de interfaz mediante **`aws:VpcSourceIp`**

Si accede a la SageMaker IA a MLflow través de un punto final de la interfaz, puede usar la clave de `aws:VpcSourceIp` condición para permitir las conexiones únicamente desde el rango especificado de direcciones IP dentro de la subred en la que creó el punto final de la interfaz, como se muestra en la siguiente política:

JSON

```
{
    "Id": "sagemaker-mlflow-example-4",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MlflowAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker-mlflow:*"
            ],
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:VpcSourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Conexión a una instancia de bloc de notas a través de un punto de enlace de interfaz de VPC

Puede conectarse a su instancia de cuaderno desde su VPC a través de un punto de conexión de interfaz en su nube privada virtual (VPC) en lugar de conectarse a través de Internet. Cuando se utiliza un punto de conexión de interfaz de la VPC, la comunicación entre la VPC y la instancia de cuaderno se realiza en su totalidad y de forma segura dentro de la red de AWS .

SageMaker las instancias de notebook son compatibles con los puntos de enlace de la interfaz Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que funcionan con la tecnología de. AWS PrivateLink Cada punto de conexión de VPC está representado por una o varias interfaces de red elástica con direcciones IP privadas en las subredes de la VPC.

> **Note**
>
> Antes de crear un punto de enlace de VPC de interfaz para conectarse a una instancia de notebook, cree un punto de enlace de VPC de interfaz para conectarse a la API. SageMaker De esta forma, cuando los usuarios llaman a CreatePresignedNotebookInstanceUrl para obtener la dirección URL para conectarse a la instancia de cuaderno, dicha llamada también pasa por el punto de conexión de VPC de interfaz. Para obtener información, consulte Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC.

Puedes crear un punto final de interfaz para conectarlo a tu instancia de notebook con los comandos Consola de administración de AWS o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener instrucciones, consulte Creating an Interface Endpoint. Asegúrese de crear un punto de enlace de interfaz para todas las subredes de la VPC desde la que desea conectarse a la instancia del bloc de notas.

Al crear el punto final de la interfaz, especifique aws.sagemaker. ***Region***.notebook como nombre del servicio. Después de crear un punto de enlace de la VPC, habilite DNS privado para el punto de enlace de la VPC. Cualquier persona que utilice la SageMaker API AWS CLI, la consola o la consola para conectarse a la instancia de notebook desde la VPC se conecta a la instancia de notebook a través del punto de enlace de la VPC en lugar de a través de la Internet pública.

SageMaker las instancias de notebook admiten puntos de enlace de VPC en todos los lugares Regiones de AWS donde estén disponibles Amazon VPC y AI. SageMaker

Temas

- Conexión de su red privada a su VPC
- Cree una política de puntos finales de VPC para instancias de SageMaker AI Notebook
- Restricción del acceso a conexiones desde la VPC

Conexión de su red privada a su VPC

Para conectarse a su instancia de notebook a través de su VPC, debe conectarse desde una instancia que esté dentro de la VPC o conectar su red privada a su VPC mediante un () o. AWS Virtual Private Network Site-to-Site VPN Direct Connect Para obtener más información Site-to-Site VPN, consulte Conexiones VPN en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener más información AWS Direct Connect, consulte Creación de una conexión en la Guía del usuario de AWS Direct Connect.

Cree una política de puntos finales de VPC para instancias de SageMaker AI Notebook

Puedes crear una política para los puntos de enlace de Amazon VPC para instancias de SageMaker notebook con el fin de especificar lo siguiente:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a servicios con puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

A continuación, se muestra un ejemplo de política de punto de enlace de la VPC que especifica que todos los usuarios que tienen acceso al punto de enlace pueden obtener acceso a la instancia de bloc de notas denominada `myNotebookInstance`.

```
{
  "Statement": [
      {
          "Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
          "Effect": "Allow",
          "Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:notebook-instance/
myNotebookInstance",
          "Principal": "*"
      }
  ]
}
```

El acceso a otras instancias de bloc de notas se deniega.

Restricción del acceso a conexiones desde la VPC

Incluso si configura un punto de enlace de interfaz en la VPC, las personas de fuera de la VPC puede conectarse a la instancia de bloc de notas a través de Internet.

> **Important**
>
> Si aplica una política de IAM similar a una de las siguientes, los usuarios no podrán acceder a la instancia especificada SageMaker APIs ni a la instancia de notebook a través de la consola.

Para restringir el acceso solo a las conexiones realizadas desde la VPC, cree una política de AWS Identity and Access Management que restrinja el acceso solo a las llamadas que proceden de dentro de la VPC. A continuación, añada esa política a cada AWS Identity and Access Management usuario, grupo o rol que utilice para acceder a la instancia de notebook.

> **Note**
>
> Esta política únicamente permite las conexiones a los intermediarios que se encuentren dentro de una subred en la que se haya creado un punto de enlace de interfaz.

JSON

```
{
    "Id": "notebook-example-1",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableNotebookAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
                "sagemaker:DescribeNotebookInstance"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Si desea restringir el acceso a la instancia de cuaderno únicamente a conexiones realizadas mediante el punto de conexión de interfaz, utilice la clave de condición `aws:SourceVpce` en lugar de `aws:SourceVpc:`.

JSON

```
{
    "Id": "notebook-example-1",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "EnableNotebookAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
                "sagemaker:DescribeNotebookInstance"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:sourceVpce": [
                        "vpce-111bbccc",
                        "vpce-111bbddd"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

En estos dos ejemplos de políticas se supone que también has creado un punto final de interfaz para la SageMaker API. Para obtener más información, consulte Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC. En el segundo ejemplo, uno de los valores de `aws:SourceVpce` es el ID del punto de enlace de la interfaz para la instancia de bloc de notas. El otro es el ID del punto final de la interfaz de la SageMaker API.

Aquí, los ejemplos de políticas incluyen DescribeNotebookInstance porque normalmente llamaría a `DescribeNotebookInstance` para asegurarse de que `NotebookInstanceStatus` esté `InService` antes de intentar conectarse a la instancia. Por ejemplo:

```
aws sagemaker describe-notebook-instance \
                  --notebook-instance-name myNotebookInstance


{
   "NotebookInstanceArn":
   "arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890ab:notebook-instance/mynotebookinstance",
   "NotebookInstanceName": "myNotebookInstance",
   "NotebookInstanceStatus": "InService",
   "Url": "mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws",
```

```
   "InstanceType": "ml.m4.xlarge",
   "RoleArn":
   "arn:aws:iam::1234567890ab:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-12345678T123456",
   "LastModifiedTime": 1540334777.501,
   "CreationTime": 1523050674.078,
   "DirectInternetAccess": "Disabled"
}
aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url --notebook-instance-name
 myNotebookInstance


{
   "AuthorizedUrl": "https://mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws?
authToken=AuthToken
}
```

> **Note**
>
> La `presigned-notebook-instance-url`, `AuthorizedUrl`, generada se puede utilizar desde cualquier lugar de Internet.

Para estas dos llamadas, si no habilitó los nombres de host DNS privados para su punto de enlace de VPC o si utiliza una versión del SDK publicada antes AWS del 13 de agosto de 2018, debe especificar la URL del punto de conexión en la llamada. Por ejemplo, la llamada a `create-presigned-notebook-instance-url` es:

```
aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url
    --notebook-instance-name myNotebookInstance --endpoint-url
    VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
```

Conexión de su red privada a su VPC

Para llamar a la SageMaker API y a SageMaker AI Runtime a través de su VPC, debe conectarse desde una instancia que esté dentro de la VPC o conectar su red privada a su VPC mediante un () o. AWS Virtual Private Network Site-to-Site VPN Direct Connect Para obtener más información Site-to-Site VPN, consulte Conexiones VPN en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener más información AWS Direct Connect, consulte Creación de una conexión en la Guía del usuario de AWS Direct Connect.

Ofrezca a la SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC

SageMaker De forma predeterminada, AI ejecuta los siguientes tipos de trabajo en Amazon Virtual Private Cloud.

- Procesando
- Formación
- Alojamiento de modelos
- Transformación por lotes
- Amazon SageMaker Clarify
- SageMaker Compilación de IA

Sin embargo, los contenedores para estos trabajos acceden a AWS los recursos, como los depósitos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), donde se almacenan los datos de entrenamiento y se modelan artefactos, a través de Internet.

Para controlar el acceso a sus datos y contenedores de trabajos, se recomienda crear una VPC privada y configurarla de manera que no se pueda obtener acceso a ellos a través de Internet. Para obtener información sobre la creación y configuración de una VPC, consulte Introducción a Amazon VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC. Usar una VPC ayuda a proteger sus datos y contenedores de trabajos, ya que puede configurar la VPC de manera que no se conecte a Internet. Utilizar una VPC también le permite supervisar todo el tráfico de red dentro y fuera de sus contenedores de trabajos mediante registros de flujo de la VPC. Para obtener más información, consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Especifique la configuración privada de la VPC cuando cree trabajos especificando subredes y grupos de seguridad. Al especificar las subredes y los grupos de seguridad, la SageMaker IA crea interfaces de red elásticas que se asocian a los grupos de seguridad de una de las subredes. Las interfaces de red elásticas permiten a sus contenedores de trabajos conectarse a los recursos en la VPC. Para obtener más información sobre las interfaces de red, consulte Interfaces de red elásticas en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Debe especificar una configuración de VPC dentro del `VpcConfig` objeto de la CreateProcessingJoboperación u CreateTrainingJoboperación. Al especificar una configuración de VPC al crear un trabajo de entrenamiento, el modelo tiene acceso a recursos de la VPC.

El hecho de especificar una configuración de VPC no cambia la ruta de invocación. Para conectarse a Amazon SageMaker AI dentro de una VPC, cree un punto de enlace de VPC e invoquelo. Para obtener más información, consulte Conéctese a la SageMaker IA desde su VPC.

Temas

- Ofrezca a los trabajos de procesamiento de SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC
- Ofrezca a los trabajos de formación en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC
- Ofrezca a los puntos de conexión alojados en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC
- Conceder acceso a los trabajos de transformación por lotes a los recursos de su Amazon VPC
- Ofrezca a Amazon SageMaker Clarify Jobs acceso a los recursos de su Amazon VPC
- Ofrezca a los trabajos de compilación de SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC
- Conceder a los trabajos del recomendador de inferencias acceso a los recursos de su Amazon VPC

Ofrezca a los trabajos de procesamiento de SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC

Para controlar el acceso a sus datos y trabajos de procesamiento, cree una Amazon VPC con subredes privadas. Para obtener información sobre la creación y configuración de una VPC, consulte Introducción a Amazon VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Puede supervisar todo el tráfico de red dentro y fuera de sus contenedores de procesamiento mediante registros de flujo de la VPC. Para obtener más información, consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

En este documento se explica cómo agregar configuraciones de Amazon VPC para trabajos de procesamiento.

Configurar un trabajo de procesamiento para el acceso a Amazon VPC

Para configurar el trabajo de procesamiento, especifique las subredes y el grupo de seguridad IDs de la VPC. No es necesario especificar la subred para el contenedor de procesamiento. Amazon SageMaker AI extrae automáticamente el contenedor de procesamiento de Amazon ECR. Para obtener más información sobre los contenedores de procesamiento, consulte Cargas de trabajo de transformación de datos con procesamiento SageMaker.

Al crear un trabajo de procesamiento, puede especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC mediante la consola de IA o SageMaker la API.

Para usar la API, debe especificar las subredes y el grupo de seguridad IDs en el `NetworkConfig.VpcConfig` parámetro de la operación. CreateProcessingJob SageMaker La IA utiliza los detalles de la subred y el grupo de seguridad para crear las interfaces de red y las conecta a los contenedores de procesamiento. Las interfaces de red proporcionan a sus contenedores de procesamiento una conexión de red en su VPC. Esto permite que el trabajo de procesamiento se conecte a los recursos que existen en la VPC.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro `VpcConfig` incluido en su llamada a la operación `CreateProcessingJob`:

```
VpcConfig: {
    "Subnets": [
        "subnet-0123456789abcdef0",
        "subnet-0123456789abcdef1",
        "subnet-0123456789abcdef2"
    ],
    "SecurityGroupIds": [
        "sg-0123456789abcdef0"
    ]
}
```

Configure su VPC privada para SageMaker el procesamiento de IA

Al configurar la VPC privada para sus trabajos de procesamiento de SageMaker IA, siga las siguientes pautas. Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajo con subredes VPCs y subredes en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas

- Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP
- Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3
- Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3
- Configurar tablas de ruteo
- Configurar el grupo de seguridad de la VPC
- Conexión a recursos fuera de la VPC
- Supervisa los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon con CloudWatch registros y métricas

Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP

Las subredes de la VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en un trabajo de procesamiento. Para obtener más información, consulte Dimensionamiento de subredes y VPC en la Guía del usuario de IPv4 Amazon VPC.

Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3

Si configura la VPC de manera que los contenedores de procesamiento no dispongan de acceso a Internet, no se podrán conectar a los buckets de Amazon S3 que contienen sus datos a no ser que cree un punto de conexión de VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permite a los contenedores de procesamiento obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos. Le recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint (Crear punto de enlace).
3. Para el nombre del servicio, elija com.amazonaws. ***region***.s3, donde *region* es el nombre de la región en la que reside la VPC.
4. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de conexión.
5. En Configurar tablas de enrutamiento, seleccione las tablas de enrutamiento que debe usar el punto de conexión. El servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.
6. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Personalizado para restringir el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3.

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace personalizada. Para obtener más información, consulte Using Endpoint Policies for Amazon S3.

También puede utilizar una política de bucket para restringir el acceso a los buckets de S3 a solo el tráfico que proceda de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Using Amazon S3 Bucket Policies.

Limitar la instalación de paquetes en el contenedor de procesamiento

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el contenedor de procesamiento. Si no desea que los usuarios instalen paquetes desde ese repositorio, cree una política de punto de enlace personalizada que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

```
{
    "Statement": [
      {
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
        ]
      }
    ]
}

{
    "Statement": [
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
          "Principal": "*",
          "Action": [
              "s3:GetObject"
              ],
          "Effect": "Deny",
          "Resource": [
              "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
              ]
         }
```

```
    ]
}
```

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de su punto final, de modo que se resuelva el Amazon S3 estándar URLs (por ejemplo`http://s3-aws-region.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket`). Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que la URLs que utiliza para especificar las ubicaciones de los datos en sus trabajos de procesamiento se resuelva configurando las tablas de enrutamiento de los puntos finales. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de punto de conexión de VPC, consulte Routing for Gateway Endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En el procesamiento distribuido, debe permitir la comunicación entre distintos contenedores en el mismo trabajo de procesamiento. Para ello, configure una regla para el grupo de seguridad que permita conexiones entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad.

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si va a conectar sus modelos a recursos externos a la VPC en la que se ejecutan, realice una de las siguientes acciones:

- Conéctese a otros AWS servicios: si su modelo necesita acceder a un AWS servicio que admita los puntos de enlace de la interfaz de Amazon VPC, cree un punto de enlace para conectarse a ese servicio. Para obtener una lista de los servicios que admiten los puntos finales de la interfaz, consulte AWS los servicios que se integran AWS PrivateLink en la Guía del AWS PrivateLink usuario. Para obtener información sobre la creación de un punto de enlace de VPC de interfaz, consulte Acceder a un AWS servicio mediante un punto de enlace de VPC de interfaz en la Guía del usuario. AWS PrivateLink
- Conéctese a los recursos a través de Internet: si sus modelos se ejecutan en instancias de una Amazon VPC que no tiene una subred con acceso a Internet, los modelos no tendrán acceso a los recursos de Internet. Si su modelo necesita acceder a un AWS servicio que no admite puntos finales de VPC de interfaz o a un recurso externo AWS, asegúrese de ejecutar sus modelos en una subred privada que tenga acceso a Internet mediante una puerta de enlace NAT pública en una subred pública. Una vez que haya ejecutado sus modelos en la subred privada, configure los grupos de seguridad y las listas de control de acceso a la red (NACLs) para permitir las conexiones

salientes desde la subred privada a la puerta de enlace NAT pública de la subred pública. Para obtener más información, consulte Gateways NAT en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Supervisa los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon con CloudWatch registros y métricas

Amazon SageMaker AI proporciona CloudWatch registros y métricas de Amazon para supervisar los trabajos de formación. CloudWatch proporciona métricas de CPU, GPU, memoria, memoria de GPU y disco, y registro de eventos. Para obtener más información sobre la supervisión de los trabajos SageMaker de procesamiento de Amazon, consulta Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch ySageMaker Métricas de trabajo de IA.

Ofrezca a los trabajos de formación en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC

> **Note**
>
> Para trabajos de capacitación, puede configurar subredes solo con una VPC de tenencia predeterminada en la que la instancia se ejecuta en hardware compartido. Para obtener más información sobre el atributo de arrendamiento VPCs, consulte Instancias dedicadas.

Configurar un trabajo de entrenamiento para el acceso a Amazon VPC

Para controlar el acceso a sus trabajos de entrenamiento, ejecútelos en una Amazon VPC con subredes privadas que no tengan acceso a Internet.

Para configurar el trabajo de formación para que se ejecute en la VPC, especifique sus subredes y su grupo de seguridad. IDs No es necesario especificar la subred para el contenedor del trabajo de entrenamiento. Amazon SageMaker AI extrae automáticamente la imagen del contenedor de entrenamiento de Amazon ECR.

Al crear un trabajo de formación, puede especificar las subredes y los grupos de seguridad de su VPC mediante la consola SageMaker Amazon AI o la API.

Para usar la API, debe especificar las subredes y el grupo de seguridad IDs en el `VpcConfig` parámetro de la operación. CreateTrainingJob SageMaker La IA usa los detalles de la subred y el grupo de seguridad para crear las interfaces de red y las conecta a los contenedores de entrenamiento. Las interfaces de red proporcionan a sus contenedores de entrenamiento una

conexión de red en su VPC. Esto permite que el trabajo de entrenamiento se conecte a los recursos que existen en la VPC.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro `VpcConfig` incluido en su llamada a la operación `CreateTrainingJob`:

```
VpcConfig: {
      "Subnets": [
          "subnet-0123456789abcdef0",
          "subnet-0123456789abcdef1",
          "subnet-0123456789abcdef2"
          ],
      "SecurityGroupIds": [
          "sg-0123456789abcdef0"
          ]
        }
```

Configure su VPC privada para SageMaker el entrenamiento de IA

Al configurar la VPC privada para sus trabajos de formación de SageMaker IA, siga las siguientes pautas. Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajo con subredes VPCs y subredes en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas

- Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP
- Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3
- Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3
- Configurar tablas de ruteo
- Configurar el grupo de seguridad de la VPC
- Conexión a recursos fuera de la VPC
- Supervisa los trabajos SageMaker de formación de Amazon con CloudWatch registros y métricas

Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP

Las instancias de entrenamiento que no usen un Elastic Fabric Adapter (EFA) deben tener al menos 2 direcciones IP privadas. Las instancias de entrenamiento que utilizan una EFA deben tener al menos 5 direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte Varias direcciones IP en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Las subredes de la VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en un trabajo de capacitación. Para obtener más información, consulte Dimensionamiento de subredes y VPC en la Guía del usuario de IPv4 Amazon VPC.

Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3

Si configura la VPC de manera que los contenedores de entrenamiento no dispongan de acceso a Internet, no se podrán conectar a los buckets de Amazon S3 que contienen los datos de entrenamiento a no ser que cree un punto de conexión de VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permita a los contenedores de capacitación obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos y los artefactos de modelos. Le recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint (Crear punto de enlace).
3. Para ver el nombre del servicio, busque com.amazonaws. ***`region`***.s3, donde *`region`* es el nombre de la región en la que reside la VPC.
4. Elija el tipo de puerta de enlace.
5. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de conexión.
6. En Configurar tablas de enrutamiento, seleccione las tablas de enrutamiento que debe usar el punto de conexión. El servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.
7. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Personalizado para restringir el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3.

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace personalizada. Para obtener más información, consulte Using Endpoint Policies for Amazon S3. También puede utilizar una política de bucket para restringir el acceso a los buckets de S3 a solo el

tráfico que proceda de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Using Amazon S3 Bucket Policies.

Restringir la instalación de paquetes en el contenedor de capacitación

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el paquete de capacitación. Si no desea que los usuarios instalen paquetes desde ese repositorio, cree una política de punto de enlace personalizada que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

```
{
    "Statement": [
      {
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
        ]
      }
    ]
}

{
    "Statement": [
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
          "Principal": "*",
          "Action": [
              "s3:GetObject"
              ],
          "Effect": "Deny",
          "Resource": [
              "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
              ]
         }
    ]
}
```

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de su punto final, de modo que se resuelva el Amazon S3 estándar URLs (por ejemplo`http://s3-aws-region.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket`). Si no utilizas la configuración de DNS predeterminada, asegúrate de que la URLs que utilizas para especificar las ubicaciones de los datos en tus tareas de entrenamiento se resuelva configurando las tablas de rutas de los puntos finales. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de punto de conexión de VPC, consulte Routing for Gateway Endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En la capacitación distribuida, debe permitir la comunicación entre distintos contenedores en el mismo trabajo de capacitación. Para ello, configure una regla para el grupo de seguridad que permita conexiones entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. En el caso de las instancias habilitadas para EFA, asegúrese de que las conexiones entrantes y salientes permitan todo el tráfico del mismo grupo de seguridad. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si configura la VPC de manera que no disponga de acceso a Internet, los trabajos de capacitación que usan esa VPC no disponen de acceso a los recursos fuera de la VPC. Si su trabajo de capacitación precisa de acceso a recursos fuera de la VPC, proporcione acceso con una de las siguientes opciones:

- Si su trabajo de formación necesita acceder a un AWS servicio que admita puntos finales de VPC de interfaz, cree un punto final para conectarse a ese servicio. Para obtener una lista de servicios que admiten puntos de conexión de interfaz, consulte Puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener información sobre la creación de un punto de enlace de VPC de interfaz, consulte Puntos de enlace de VPC de interfaz (AWS PrivateLink) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.
- Si su trabajo de formación necesita acceso a un AWS servicio que no admite puntos finales de VPC de interfaz o a un recurso externo AWS, cree una puerta de enlace NAT y configure sus grupos de seguridad para permitir las conexiones salientes. Para obtener información sobre la configuración de una gateway NAT para su VPC, consulte Escenario 2: VPC con subredes públicas y privadas (NAT) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Supervisa los trabajos SageMaker de formación de Amazon con CloudWatch registros y métricas

Amazon SageMaker AI proporciona CloudWatch registros y métricas de Amazon para supervisar los trabajos de formación. CloudWatch proporciona métricas de CPU, GPU, memoria, memoria de GPU y disco, y registro de eventos. Para obtener más información sobre la supervisión de los trabajos de SageMaker formación de Amazon, consulte Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch ySageMaker Métricas de trabajo de IA.

Ofrezca a los puntos de conexión alojados en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC

Configurar un modelo para el acceso a Amazon VPC

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice `VpcConfig` el parámetro de solicitud de `CreateModel`la API o proporcione esta información al crear un modelo en SageMaker la consola de IA. SageMaker La IA utiliza esta información para crear interfaces de red y adjuntarlas a los contenedores de modelos. Las interfaces de red proporcionan a sus contenedores de modelos una conexión de red en su VPC que no está conectada a Internet. También permiten al modelo conectarse a recursos en su VPC privada.

> **Note**
>
> Debe crear al menos dos subredes en zonas de disponibilidad distintas en su VPC privada, incluso si solo dispone de una instancia de alojamiento.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro `VpcConfig` incluido en su llamada a `CreateModel`:

```
VpcConfig: {
      "Subnets": [
          "subnet-0123456789abcdef0",
          "subnet-0123456789abcdef1",
          "subnet-0123456789abcdef2"
          ],
      "SecurityGroupIds": [
          "sg-0123456789abcdef0"
          ]
       }
```

Configure su VPC privada para SageMaker el alojamiento de IA

Al configurar la VPC privada para sus modelos de SageMaker IA, siga las siguientes pautas. Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajo con subredes VPCs y subredes en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas

- Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP
- Crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3
- Uso de una política de puntos de conexión personalizada para restringir el acceso a Amazon S3
- Incorporación de permisos para el acceso al punto de conexión de los contenedores que se ejecutan en una VPC a las políticas de IAM personalizadas
- Configurar tablas de ruteo
- Conexión a recursos fuera de la VPC

Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP

Las instancias de entrenamiento que no usen un Elastic Fabric Adapter (EFA) deben tener al menos 2 direcciones IP privadas. Las instancias de entrenamiento que utilizan una EFA deben tener al menos 5 direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte Varias direcciones IP en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3

Si configura la VPC de manera que los contenedores de modelos no dispongan de acceso a Internet, no se podrán conectar a los buckets de Amazon S3 que contienen sus datos a no ser que cree un punto de conexión de VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permite a los contenedores de modelo obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos y los artefactos de modelos. Le recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint (Crear punto de enlace).

3. Para el nombre del servicio, elija com.amazonaws. ***region***.s3, donde *region* es el nombre de la AWS región en la que reside la VPC.
4. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de enlace.
5. En Configurar las tablas de enrutamiento, elija las tablas de enrutamiento que usará el punto de conexión. El servicio de VPC agregará automáticamente una ruta a cada tabla de enrutamiento que elija que dirige el tráfico de Amazon S3 al nuevo punto de conexión.
6. En Política, elija Acceso completo para permitir acceso completo al servicio de Amazon S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Para restringir el acceso más, elija Custom (Personalizado). Para obtener más información, consulte Uso de una política de puntos de conexión personalizada para restringir el acceso a Amazon S3.

Uso de una política de puntos de conexión personalizada para restringir el acceso a Amazon S3

La política de puntos de conexión predeterminada permite acceso completo a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a cualquier usuario o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a Amazon S3, cree una política de puntos de conexión personalizada. Para obtener más información, consulte Using Endpoint Policies for Amazon S3.

También puede utilizar una política de bucket para restringir el acceso a los buckets de S3 a solo el tráfico que proceda de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Using Amazon S3 Bucket Policies.

Restricción de la instalación de paquetes en el contenedor de modelos con una política de puntos de enlace personalizada

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el contenedor de modelos. Si no desea que los usuarios instalen paquetes desde esos repositorios, cree una política de puntos de enlace personalizada que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

```
{
    "Statement": [
      {
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
        "Principal": "*",
        "Action": [
```

```
            "s3:GetObject"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
        ]
      }
    ]
}

{
    "Statement": [
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
          "Principal": "*",
          "Action": [
              "s3:GetObject"
              ],
          "Effect": "Deny",
          "Resource": [
              "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
              ]
         }
    ]
}
```

Incorporación de permisos para el acceso al punto de conexión de los contenedores que se ejecutan en una VPC a las políticas de IAM personalizadas

La política administrada `SageMakerFullAccess` incluye los permisos que necesita para usar modelos configurados para el acceso a Amazon VPC con un punto de conexión. Estos permisos permiten a la SageMaker IA crear una interfaz de red elástica y conectarla a contenedores modelo que se ejecutan en una VPC. Si usa su propia política de IAM, debe agregar los siguientes permisos a esta política para usar modelos configurados para el acceso a VPC.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:CreateNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para obtener más información sobre la política administrada `SageMakerFullAccess`, consulte AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess.

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de su punto final, de modo que se resuelva el Amazon S3 estándar URLs (por ejemplo`http://s3-aws-region.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket`). Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que la URLs que utiliza para especificar las ubicaciones de los datos en sus modelos se resuelva configurando las tablas de rutas de los puntos finales. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de punto de conexión de VPC, consulte Routing for Gateway Endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si configura la VPC de manera que no disponga de acceso a Internet, los modelos que usan esa VPC no disponen de acceso a los recursos fuera de la VPC. Si su modelo precisa de acceso a recursos fuera de la VPC, proporcione acceso con una de las siguientes opciones:

- Si su modelo necesita acceder a un AWS servicio que admita puntos finales de VPC de interfaz, cree un punto final para conectarse a ese servicio. Para obtener una lista de servicios que admiten puntos de conexión de interfaz, consulte Puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para obtener información sobre la creación de un punto de enlace de VPC de

interfaz, consulte Puntos de enlace de VPC de interfaz () en la Guía AWS PrivateLink del usuario de Amazon VPC.

- Si su modelo necesita acceder a un AWS servicio que no admite puntos finales de VPC de interfaz o a un recurso externo AWS, cree una puerta de enlace NAT y configure sus grupos de seguridad para permitir las conexiones salientes. Para obtener información sobre la configuración de una gateway NAT para su VPC, consulte Escenario 2: VPC con subredes públicas y privadas (NAT) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Conceder acceso a los trabajos de transformación por lotes a los recursos de su Amazon VPC

Para controlar el acceso a sus datos y trabajos de transformación por lotes, se recomienda crear una Amazon VPC privada y configurarla de manera que no se pueda obtener acceso a sus trabajos a través de Internet. Especifique la configuración de la VPC privada cuando cree un modelo especificando subredes y grupos de seguridad. A continuación, especifique el mismo modelo al crear un trabajo de transformación por lotes. Al especificar las subredes y los grupos de seguridad, la SageMaker IA crea interfaces de red elásticas que se asocian a los grupos de seguridad de una de las subredes. Las interfaces de red permiten a sus contenedores de modelos conectarse a los recursos en la VPC. Para obtener más información sobre las interfaces de red, consulte Interfaces de red elásticas en la Guía del usuario de Amazon VPC.

En este documento se explica cómo agregar configuraciones de Amazon VPC para trabajos de transformación por lotes.

Configurar un trabajo de transformación por lotes para el acceso a Amazon VPC

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice `VpcConfig` el parámetro de solicitud de `CreateModel`la API o proporcione esta información al crear un modelo en SageMaker la consola de IA. A continuación, especifique el mismo modelo en el parámetro de `ModelName` solicitud de la `CreateTransformJob`API o en el campo Nombre del modelo al crear un trabajo de transformación en la consola de SageMaker IA. SageMaker La IA utiliza esta información para crear interfaces de red y conectarlas a los contenedores de modelos. Las interfaces de red proporcionan a sus contenedores de modelos una conexión de red en su VPC que no está conectada a Internet. También permiten a su trabajo de transformación conectarse a recursos en su VPC privada.

A continuación se muestra un ejemplo del parámetro `VpcConfig` incluido en su llamada a `CreateModel`:

```
VpcConfig: {
      "Subnets": [
          "subnet-0123456789abcdef0",
          "subnet-0123456789abcdef1",
          "subnet-0123456789abcdef2"
          ],
      "SecurityGroupIds": [
          "sg-0123456789abcdef0"
          ]
        }
```

Si va a crear un modelo mediante la operación de la API `CreateModel`, el rol de ejecución de IAM que utilice para crear el modelo debe incluir los permisos que se describen en CreateModel API: permisos de rol de ejecución, incluidos los siguientes permisos necesarios para una VPC privada.

Al crear un modelo en la consola, si selecciona Crear un nuevo rol en la sección Configuración del modelo, la AmazonSageMakerFullAccess política utilizada para crear el rol ya contiene estos permisos. Si selecciona Especificar el ARN de un rol de IAM personalizado o Usar rol existente, el ARN del rol que especifique debe tener una política de ejecución asociada con los siguientes permisos.

```
{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
            "ec2:CreateNetworkInterface",
            "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DeleteNetworkInterface",
            "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
            "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeDhcpOptions",
            "ec2:DescribeSubnets",
            "ec2:DescribeSecurityGroups"
```

Configure su VPC privada para AI SageMaker Batch Transform

Al configurar la VPC privada para sus trabajos de transformación por lotes de SageMaker IA, siga las siguientes pautas. Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajo con subredes VPCs y subredes en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas

- Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP
- Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3
- Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3
- Configurar tablas de ruteo
- Configurar el grupo de seguridad de la VPC
- Conexión a recursos fuera de la VPC

Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP

Las subredes de VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en un trabajo de transformación. Para obtener más información, consulte Dimensionamiento de subredes y VPC en la Guía del usuario de IPv4 Amazon VPC.

Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3

Si configura la VPC de manera que los contenedores de modelos no dispongan de acceso a Internet, no se podrán conectar a los buckets de Amazon S3 que contienen sus datos a no ser que cree un punto de conexión de VPC que permita el acceso. Si crea un punto de enlace de la VPC, permite a los contenedores de modelo obtener acceso a los buckets en los que almacena los datos y los artefactos de modelos. Le recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint (Crear punto de enlace).
3. Para el nombre del servicio, elija com.amazonaws. ***region***.s3, donde *region* es el nombre de la región en la que reside la VPC.
4. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de conexión.
5. En Configurar tablas de enrutamiento, seleccione las tablas de enrutamiento que debe usar el punto de conexión. El servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.
6. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Personalizado para restringir

el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3.

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace personalizada. Para obtener más información, consulte Using Endpoint Policies for Amazon S3. También puede utilizar una política de bucket para restringir el acceso a los buckets de S3 a solo el tráfico que proceda de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Using Amazon S3 Bucket Policies.

Restringir la instalación de paquetes en el contenedor de modelos

La política de punto de enlace predeterminada permite a los usuarios instalar paquetes desde los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2 en el paquete de capacitación. Si no desea que los usuarios instalen paquetes desde ese repositorio, cree una política de punto de enlace personalizada que deniegue de forma explícita el acceso a los repositorios de Amazon Linux y Amazon Linux 2. A continuación se muestra un ejemplo de una política que deniega el acceso a estos repositorios:

```
{
    "Statement": [
      {
        "Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
            "arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
        ]
      }
    ]
}

{
    "Statement": [
        { "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
          "Principal": "*",
```

```
            "Action": [
                "s3:GetObject"
                ],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
                ]
            }
        ]
}
```

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de su punto final, de modo que se resuelva el Amazon S3 estándar URLs (por ejemplo`http://s3-aws-region.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket`). Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que la URLs que utiliza para especificar las ubicaciones de los datos en sus trabajos de transformación por lotes se resuelva configurando las tablas de enrutamiento de los puntos finales. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de punto de conexión de VPC, consulte Routing for Gateway Endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En la transformación por lotes distribuida, debe permitir la comunicación entre distintos contenedores en el mismo trabajo de transformación por lotes. Para ello, configure una regla para el grupo de seguridad que permita conexiones entrantes y salientes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Los miembros del mismo grupo de seguridad deben poder comunicarse entre sí en todos los puertos. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad.

Conexión a recursos fuera de la VPC

Si configura la VPC de manera que no disponga de acceso a Internet, los trabajos de transformación por lotes que usan esa VPC no disponen de acceso a los recursos fuera de la VPC. Si sus trabajo de transformación por lotes precisa de acceso a recursos fuera de la VPC, proporcione acceso con una de las siguientes opciones:

- Si su trabajo de transformación por lotes necesita acceder a un AWS servicio que admita puntos finales de VPC de interfaz, cree un punto final para conectarse a ese servicio. Para obtener una lista de servicios que admiten puntos de conexión de interfaz, consulte Puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para obtener información sobre la creación de un

punto de enlace de VPC de interfaz, consulte Puntos de enlace de VPC de interfaz () en la Guía AWS PrivateLink del usuario de Amazon VPC.

- Si su trabajo de transformación por lotes necesita acceder a un AWS servicio que no sea compatible con los puntos finales de la VPC de la interfaz o a un recurso externo AWS, cree una puerta de enlace NAT y configure los grupos de seguridad para permitir las conexiones salientes. Para obtener información sobre la configuración de una gateway NAT para su VPC, consulte Escenario 2: VPC con subredes públicas y privadas (NAT) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Ofrezca a Amazon SageMaker Clarify Jobs acceso a los recursos de su Amazon VPC

Para controlar el acceso a sus datos y a las SageMaker tareas de Clarify, le recomendamos que cree una Amazon VPC privada y la configure de manera que no se pueda acceder a sus tareas a través de la Internet pública. Para obtener información sobre cómo crear y configurar una Amazon VPC para procesar trabajos, consulte Dar acceso a los trabajos de SageMaker procesamiento a los recursos de su Amazon VPC.

En este documento se explica cómo añadir configuraciones de Amazon VPC adicionales que cumplan los requisitos de los trabajos de SageMaker Clarify.

Temas

- Configurar un trabajo de SageMaker Clarify para el acceso a Amazon VPC
- Configure su Amazon VPC privada para SageMaker los trabajos de Clarify

Configurar un trabajo de SageMaker Clarify para el acceso a Amazon VPC

Debe especificar las subredes y los grupos de seguridad al configurar su Amazon VPC privada SageMaker para los trabajos de Clarify y permitir que el trabajo obtenga inferencias del modelo de IA al calcular SageMaker las métricas de sesgo posteriores al entrenamiento y las contribuciones de funciones que ayudan a explicar las predicciones del modelo.

Temas

- SageMaker Clarifique las subredes y grupos de seguridad de Amazon VPC de Job
- Configurar un modelo para el acceso a Amazon VPC

SageMaker Clarifique las subredes y grupos de seguridad de Amazon VPC de Job

Las subredes y los grupos de seguridad de su Amazon VPC privada se pueden asignar a SageMaker un trabajo de Clarify de varias maneras, según cómo se cree el trabajo.

- SageMaker Consola de IA: proporcione esta información cuando cree el trabajo en el panel de SageMaker IA. En el menú Procesamiento, seleccione Trabajos de procesamiento y, a continuación, elija Crear trabajo de procesamiento. Seleccione la opción VPC en el panel Red y proporcione las subredes y los grupos de seguridad mediante las listas desplegables. Asegúrese de que la opción de aislamiento de redes incluida en este panel esté desactivada.
- SageMaker API: usa el parámetro de `NetworkConfig.VpcConfig` solicitud de la `CreateProcessingJob`API, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
"NetworkConfig": {
    "VpcConfig": {
        "Subnets": [
            "subnet-0123456789abcdef0",
            "subnet-0123456789abcdef1",
            "subnet-0123456789abcdef2"
        ],
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-0123456789abcdef0"
        ]
    }
}
```

- SageMaker SDK de Python: utilice el `NetworkConfig` parámetro de la `SageMakerClarifyProcessor`API o `Processor`API, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
from sagemaker.network import NetworkConfig
network_config = NetworkConfig(
    subnets=[
        "subnet-0123456789abcdef0",
        "subnet-0123456789abcdef1",
        "subnet-0123456789abcdef2",
    ],
    security_group_ids=[
        "sg-0123456789abcdef0",
    ],
)
```

SageMaker La IA usa la información para crear interfaces de red y adjuntarlas al trabajo de SageMaker Clarify. Las interfaces de red proporcionan un trabajo SageMaker de Clarify con una conexión de red dentro de su Amazon VPC que no está conectada a la Internet pública. También permiten que el trabajo de SageMaker Clarify se conecte a los recursos de su Amazon VPC privada.

> **Note**
>
> La opción de aislamiento de red del trabajo SageMaker de Clarify debe estar desactivada (de forma predeterminada, la opción está desactivada) para que el trabajo de SageMaker Clarify pueda comunicarse con el punto final oculto.

Configurar un modelo para el acceso a Amazon VPC

Para calcular las métricas de sesgo y la explicabilidad posteriores al entrenamiento, el trabajo de SageMaker Clarify debe obtener inferencias del modelo de SageMaker IA que se especifica mediante el `model_name` parámetro de la configuración de análisis del trabajo de procesamiento de Clarify. SageMaker Como alternativa, si utilizas la `SageMakerClarifyProcessor` API del SDK de Python para SageMaker IA, el trabajo debe obtener lo `model_name` especificado por la ModelConfigclase. Para ello, el trabajo SageMaker Clarify crea un punto final efímero con el modelo, conocido como punto final oculto, y luego aplica la configuración de Amazon VPC del modelo al punto final oculto.

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su Amazon VPC privada para SageMaker el modelo de IA, utilice `VpcConfig` el parámetro de solicitud de `CreateModel`la API o proporcione esta información cuando cree el modelo mediante el panel de IA de SageMaker la consola. A continuación se muestra un ejemplo del parámetro `VpcConfig` incluido en su llamada a `CreateModel`:

```
"VpcConfig": {
    "Subnets": [
        "subnet-0123456789abcdef0",
        "subnet-0123456789abcdef1",
        "subnet-0123456789abcdef2"
    ],
    "SecurityGroupIds": [
        "sg-0123456789abcdef0"
    ]
}
```

Puede especificar el número de instancias del punto final oculto que se van a lanzar con el `initial_instance_count` parámetro de la configuración de análisis para el trabajo de procesamiento de SageMaker Clarify. Como alternativa, si utilizas la `SageMakerClarifyProcessor` API del SDK de Python para SageMaker IA, el trabajo debe obtener lo `instance_count` especificado por la ModelConfigclase.

> **Note**
>
> Aunque solo solicites una instancia al crear el punto final oculto, necesitarás al menos dos subredes del modelo ModelConfigen distintas zonas de disponibilidad. De lo contrario, la creación de punto de conexión de sobra produce el siguiente error:
> ClientError: Error al alojar el punto final sagemaker-clarify-endpoint-XXX: error. Motivo: no se pueden localizar al menos 2 zonas de disponibilidad con el tipo de instancia solicitado YYY que se superpongan con las subredes de SageMaker IA.

Si su modelo requiere archivos de modelo en Amazon S3, entonces el modelo de Amazon VPC debe tener un punto de conexión de VPC de Amazon S3. Para obtener más información sobre la creación y configuración de una Amazon VPC para modelos de SageMaker IA, consulte. Ofrezca a los puntos de conexión alojados en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC

Configure su Amazon VPC privada para SageMaker los trabajos de Clarify

En general, puede seguir los pasos de Configurar su VPC privada para su SageMaker procesamiento para configurar su Amazon VPC privada para los trabajos de Clarify. SageMaker Estos son algunos de los aspectos más destacados y los requisitos especiales de los trabajos de SageMaker Clarify.

Temas

- Conexión a recursos fuera de su Amazon VPC
- Configurar el grupo de seguridad de su Amazon VPC

Conexión a recursos fuera de su Amazon VPC

Si configura su Amazon VPC para que no tenga acceso público a Internet, necesitará alguna configuración adicional para que SageMaker Clarify Jobs pueda acceder a recursos y servicios externos a su Amazon VPC. Por ejemplo, se necesita un punto de enlace de VPC de Amazon S3

porque un trabajo SageMaker de Clarify necesita cargar un conjunto de datos desde un bucket de S3 y guardar los resultados del análisis en un bucket de S3. Para obtener más información, consulte Crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3 para obtener las pautas de creación. Además, si un trabajo SageMaker de Clarify necesita obtener conclusiones del punto final oculto, tendrá que llamar a varios servicios más AWS .

- Cree un punto de enlace de VPC del servicio de SageMaker API de Amazon: el SageMaker trabajo de Clarify debe llamar al servicio de SageMaker API de Amazon para manipular el punto final oculto o describir un modelo de SageMaker IA para la validación de Amazon VPC. Puedes seguir las instrucciones que se proporcionan en el AWS PrivateLink blog Proteger todas las llamadas a las SageMaker API de Amazon con el fin de crear un punto de enlace de VPC de la SageMaker API de Amazon que permita al trabajo de SageMaker Clarify realizar las llamadas de servicio. Tenga en cuenta que el nombre del servicio SageMaker API de Amazon es `com.amazonaws.`*`region`*`.sagemaker.api`, donde *`region`* es el nombre de la región en la que reside su Amazon VPC.
- Cree un punto final de VPC de Amazon SageMaker AI Runtime: la tarea SageMaker de Clarify debe llamar al servicio Amazon SageMaker AI Runtime, que dirige las invocaciones al punto final oculto. Los pasos de configuración son similares a los del servicio Amazon SageMaker API. Tenga en cuenta que el nombre del servicio Amazon SageMaker AI Runtime es `com.amazonaws.`*`region`*`.sagemaker.runtime`, donde *`region`* es el nombre de la región en la que reside su Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de su Amazon VPC

SageMaker Los trabajos de Clarify admiten el procesamiento distribuido cuando se especifican dos o más instancias de procesamiento de una de las siguientes maneras:

- SageMaker Consola AI: el recuento de instancias se especifica en la parte de configuración de recursos del panel de ajustes del trabajo de la página Crear trabajo de procesamiento.
- SageMaker API: `InstanceCount` se especifica al crear el trabajo con la `CreateProcessingJob`API.
- SageMaker SDK de Python: `instance_count` se especifica cuando se utiliza la SageMakerClarifyProcessorAPI o la API del procesador.

En el procesamiento distribuido, debe permitir la comunicación entre distintas instancias en el mismo trabajo de procesamiento. Para ello, configure una regla para el grupo de seguridad que permita

conexiones entrantes entre miembros del mismo grupo de seguridad. Para obtener información, consulte Reglas del grupo de seguridad.

Ofrezca a los trabajos de compilación de SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC

> **Note**
>
> Para los trabajos de compilación, puede configurar subredes solo con una VPC de tenencia predeterminada en la que la instancia se ejecuta en hardware compartido. Para obtener más información sobre el atributo de arrendamiento VPCs, consulte Instancias dedicadas.

Configurar un trabajo de compilación para el acceso a Amazon VPC

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice `VpcConfig` el parámetro de solicitud de `CreateCompilationJob`la API o proporcione esta información cuando cree un trabajo de compilación en SageMaker la consola de IA. SageMaker AI Neo utiliza esta información para crear interfaces de red y adjuntarlas a tus trabajos de compilación. Las interfaces de red proporcionan trabajos de compilación con una conexión de red dentro de la VPC que no está conectada a Internet. También permiten a su trabajo de compilación conectarse a recursos en su VPC privada. A continuación se muestra un ejemplo del parámetro `VpcConfig` incluido en su llamada a `CreateCompilationJob`:

```
VpcConfig: {"Subnets": [
          "subnet-0123456789abcdef0",
          "subnet-0123456789abcdef1",
          "subnet-0123456789abcdef2"
          ],
      "SecurityGroupIds": [
          "sg-0123456789abcdef0"
          ]
        }
```

Configure su VPC privada para SageMaker la compilación de IA

Al configurar la VPC privada para sus trabajos de compilación de SageMaker IA, siga las siguientes pautas. Para obtener información sobre la configuración de una VPC, consulte Trabajo con subredes VPCs y subredes en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas

- Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP
- Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3
- Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3
- Configurar tablas de ruteo
- Configurar el grupo de seguridad de la VPC

Cómo asegurar que las subredes dispongan de suficientes direcciones IP

Las subredes de VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en un trabajo de compilación. Para obtener más información, consulte Dimensionamiento de subredes y VPC en la Guía del usuario de IPv4 Amazon VPC.

Creación de un punto de conexión de VPC de Amazon S3

Si configura su VPC para bloquear el acceso a Internet, SageMaker Neo no podrá conectarse a los buckets de Amazon S3 que contienen sus modelos a menos que cree un punto de enlace de VPC que permita el acceso. Al crear un punto final de VPC, permite que sus trabajos de compilación de SageMaker Neo accedan a los depósitos en los que almacena sus datos y modela los artefactos. Le recomendamos que también cree una política personalizada que permita solo solicitudes de su VPC privada para obtener acceso a sus buckets de S3. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace para Amazon S3.

Para crear un punto de enlace de la VPC de S3:

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint (Crear punto de enlace).
3. Para el nombre del servicio, busca com.amazonaws. ***region***.s3, donde *region* es el nombre de la región en la que reside la VPC.
4. Elija el tipo de puerta de enlace.
5. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de conexión.
6. En Configurar tablas de enrutamiento, seleccione las tablas de enrutamiento que debe usar el punto de conexión. El servicio de VPC añadirá automáticamente una ruta a cada tabla de ruteo que seleccione que dirige cualquier tráfico de S3 al nuevo punto de enlace.

7. En Policy (Política), elija Full Access (Acceso completo) para permitir acceso completo al servicio de S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC. Elija Personalizado para restringir el acceso más. Para obtener información, consulte Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3.

Utilizar una política de puntos de enlace personalizados para restringir el acceso a S3

La política de puntos de enlace predeterminada permite acceso completo a S3 a cualquier usuario o servicio de la VPC. Para restringir aún más el acceso a S3, cree una política de puntos de enlace personalizada. Para obtener más información, consulte Using Endpoint Policies for Amazon S3. También puede utilizar una política de bucket para restringir el acceso a los buckets de S3 a solo el tráfico que proceda de su Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Using Amazon S3 Bucket Policies. La siguiente es una política personalizada de ejemplo.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "*"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::your-sample-bucket",
                "arn:aws:s3:::your-sample-bucket/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:SourceVpce": [
                        "vpce-1a2b3c4d"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Agregar permisos para la ejecución de un trabajo de compilación en una Amazon VPC a las políticas de IAM personalizadas

La política administrada `SageMakerFullAccess` incluye los permisos que necesita para usar modelos configurados para el acceso a Amazon VPC con un punto de conexión. Estos permisos permiten a SageMaker Neo crear una interfaz de red elástica y adjuntarla a un trabajo de compilación que se ejecuta en una Amazon VPC. Si usa su propia política de IAM, debe agregar los siguientes permisos a esa política para usar modelos configurados para el acceso a Amazon VPC.

JSON

```
{"Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {"Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Para obtener más información sobre la política administrada `SageMakerFullAccess`, consulte AWS política gestionada: AmazonSageMakerFullAccess.

Configurar tablas de ruteo

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de su punto final, de modo que se resuelva el Amazon S3 estándar URLs (por ejemplo`http://s3-aws-region.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket`). Si no utiliza la configuración de DNS

predeterminada, asegúrese de que la URLs que utiliza para especificar las ubicaciones de los datos en sus trabajos de compilación se resuelva configurando las tablas de rutas de los puntos finales. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de punto de conexión de VPC, consulte Routing for Gateway Endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En su grupo de seguridad para el trabajo de compilación, debe permitir la comunicación saliente con los puntos de conexión de Amazon VPC de Amazon S3 y los rangos de CIDR de subred utilizados para el trabajo de compilación. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad y Control access to services with Amazon VPC endpoints.

Conceder a los trabajos del recomendador de inferencias acceso a los recursos de su Amazon VPC

> **Note**
>
> El recomendador de inferencias requiere que registre su modelo en el registro de modelos. Tenga en cuenta que el registro de modelos no permite que los artefactos de su modelo o la imagen de Amazon ECR estén restringidos por VPC.
> El recomendador de inferencias también exige que su objeto de Amazon S3 de carga de muestra no esté restringido por VPC. Se recomienda crear también una política personalizada que permita solo a las solicitudes de su VPC privada obtener acceso a sus buckets de S3.

Para especificar subredes y grupos de seguridad en su VPC privada, utilice `RecommendationJobVpcConfig` el parámetro de solicitud de la API o especifique CreateInferenceRecommendationsJoblas subredes y los grupos de seguridad al crear un trabajo de recomendación en SageMaker la consola de IA.

El recomendador de inferencias utiliza esta información para crear puntos de conexión. Al aprovisionar los puntos de conexión, la SageMaker IA crea interfaces de red y las conecta a los puntos de conexión. Las interfaces de red proporcionan a sus puntos de conexión una conexión de red a su VPC. A continuación se muestra un ejemplo del parámetro `VpcConfig` incluido en una llamada a `CreateInferenceRecommendationsJob`:

```
VpcConfig: {
```

```
    "Subnets": [
        "subnet-0123456789abcdef0",
        "subnet-0123456789abcdef1",
        "subnet-0123456789abcdef2"
        ],
    "SecurityGroupIds": [
        "sg-0123456789abcdef0"
        ]
     }
```

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre cómo configurar su Amazon VPC para su uso con trabajos del recomendador de inferencias.

Temas

- Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes
- Crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3
- Agregar permisos para trabajos del recomendador de inferencias que se ejecutan en una Amazon VPC a las políticas de IAM personalizadas
- Configurar tablas de enrutamiento
- Configurar el grupo de seguridad de la VPC

Garantía de que las subredes disponen de direcciones IP suficientes

Las subredes de VPC deben disponer de al menos dos direcciones IP privadas para cada instancia en un trabajo del recomendador de inferencias. Para obtener más información sobre las subredes y las direcciones IP privadas, consulte Cómo funciona Amazon VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3

Si configura la VPC para bloquear el acceso a Internet, el recomendador de inferencias no se podrá conectar a los buckets de Amazon S3 que contienen sus modelos a no ser que cree un punto de conexión de VPC que permita el acceso. Al crear un punto final de VPC, permite que sus trabajos de recomendación de inferencias de SageMaker IA accedan a los depósitos en los que almacena sus datos y modela los artefactos.

Para crear un punto de conexión de VPC de Amazon S3, utilice el siguiente procedimiento:

1. Abra la Consola de Amazon VPC.

2. En el panel de navegación, elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint (Crear punto de enlace).
3. En Nombre del servicio, busque, `com.amazonaws.`*`region`*`.s3` donde *`region`* es el nombre de la región donde reside la VPC.
4. Elija el Tipo de puerta de enlace.
5. En VPC, elija la VPC que desea usar para este punto de conexión.
6. En Configurar tablas de enrutamiento, seleccione las tablas de enrutamiento que debe usar el punto de conexión. El servicio de VPC agregará automáticamente una ruta a cada tabla de enrutamiento que seleccione que dirige el tráfico de Amazon S3 al nuevo punto de conexión.
7. En Política, elija Acceso completo para permitir acceso completo al servicio de Amazon S3 a cualquier usuario o servicio dentro de la VPC.

Agregar permisos para trabajos del recomendador de inferencias que se ejecutan en una Amazon VPC a las políticas de IAM personalizadas

La política administrada `AmazonSageMakerFullAccess` incluye los permisos que necesita para usar modelos configurados para el acceso a Amazon VPC con un punto de conexión. Estos permisos permiten al recomendador de inferencias crear una interfaz de red elástica y asociarla al trabajo de recomendación de inferencias que se ejecuta en una Amazon VPC. Si usa su propia política de IAM, debe agregar los siguientes permisos a esa política para usar modelos configurados para el acceso a Amazon VPC.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {"Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
```

```
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Configurar tablas de enrutamiento

Utilice la configuración de DNS predeterminada para la tabla de rutas de su punto final, de modo que se resuelva Amazon S3 estándar URLs (por ejemplo:*http://s3-aws-region.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket*). Si no utiliza la configuración de DNS predeterminada, asegúrese de que la URLs que utiliza para especificar las ubicaciones de los datos en sus trabajos de recomendación de inferencia se resuelva configurando las tablas de rutas de los puntos finales. Para obtener información sobre las tablas de enrutamiento de punto de conexión de VPC, consulte Routing gateway endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configurar el grupo de seguridad de la VPC

En su grupo de seguridad para el trabajo de recomendación de inferencias, debe permitir la comunicación saliente con los puntos de conexión de VPC de Amazon S3 y los rangos de CIDR de subred utilizados para el trabajo de recomendación de inferencias. Para obtener más información, consulte Reglas del grupo de seguridad y Control access to services with Amazon VPC endpoints en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Algoritmos y paquetes en el AWS Marketplace

Amazon SageMaker AI se integra con AWS Marketplace, lo que permite a los desarrolladores cobrar a otros usuarios de SageMaker IA por el uso de sus algoritmos y paquetes de modelos. AWS Marketplace es un catálogo digital seleccionado que permite a los clientes encontrar, comprar, implementar y administrar fácilmente el software y los servicios de terceros que los clientes necesitan para crear soluciones y administrar sus negocios. AWS Marketplace incluye miles de listados de software en categorías populares, como seguridad, redes, almacenamiento, aprendizaje automático, inteligencia empresarial, bases de datos y DevOps. Simplifica la adquisición y concesión de licencias de software con opciones de precios flexibles y numerosos métodos de implementación.

Para obtener información, consulte la documentación de AWS Marketplace.

Temas

- SageMaker Algoritmos AI
- SageMaker Paquetes de modelos de IA
- Liste sus propios algoritmos y modelos con el AWS Marketplace
- Busque algoritmos y paquetes de modelos y suscríbase a ellos en AWS Marketplace
- Uso de recursos de paquetes de modelos y algoritmos

SageMaker Algoritmos AI

Un algoritmo le permite realizar un aprendizaje end-to-end automático. Consta de dos componentes lógicos: el entrenamiento y la inferencia. Los compradores pueden utilizar el componente de formación para crear puestos de formación en SageMaker IA y crear un modelo de aprendizaje automático. SageMaker La IA guarda los artefactos del modelo generados por el algoritmo durante el entrenamiento en un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Entrena a un modelo con Amazon SageMaker.

Los compradores utilizan el componente de inferencia con los artefactos del modelo generados durante un trabajo de formación para crear un modelo desplegable en su cuenta de SageMaker IA. Pueden usar el modelo desplegable para realizar inferencias en tiempo real mediante SageMaker el uso de servicios de alojamiento de IA. O bien pueden obtener inferencias para un conjunto de datos completo ejecutando trabajos de transformación por lotes. Para obtener más información, consulte Opciones de implementación de modelos en Amazon SageMaker AI.

SageMaker Paquetes de modelos de IA

Los compradores utilizan un paquete de modelos para crear un modelo desplegable en SageMaker IA. Pueden usar el modelo desplegable para realizar inferencias en tiempo real mediante el uso de servicios de alojamiento de SageMaker IA. O bien pueden obtener inferencias para un conjunto de datos completo ejecutando trabajos de transformación por lotes. Para obtener más información, consulte Opciones de implementación de modelos en Amazon SageMaker AI. Como vendedor, puedes crear tus artefactos de modelo entrenándote en SageMaker IA, o puedes usar tus propios artefactos de modelo a partir de un modelo que hayas entrenado fuera de la SageMaker IA. Puede cobrar a los compradores por la inferencia.

Personaliza algoritmos y modelos con AWS Marketplace

En las siguientes secciones se muestra cómo crear recursos de paquetes de algoritmos y modelos que puede usar localmente y publicar en AWS Marketplace.

Temas

- Creación de recursos de paquetes de modelos y algoritmos
- Uso de recursos de paquetes de modelos y algoritmos

Creación de recursos de paquetes de modelos y algoritmos

Una vez que el código de and/or inferencia de entrenamiento esté empaquetado en los contenedores de Docker, cree recursos de paquetes de algoritmos y modelos que pueda usar en su cuenta de Amazon SageMaker AI y, si lo desea, publique en él. AWS Marketplace

Temas

- Cree un recurso de algoritmos
- Cree un recurso de paquete de modelos

Cree un recurso de algoritmos

Puede crear un recurso de algoritmo para usarlo con trabajos de formación en Amazon SageMaker AI y publicarlo en él AWS Marketplace. En las siguientes secciones se explica cómo hacerlo mediante la API Consola de administración de AWS y la SageMaker API.

Para crear un recurso de algoritmo, debe especificar la siguiente información:

- Los contenedores de Docker que contienen la capacitación y, opcionalmente, código de inferencia.
- La configuración de los datos de entrada que su algoritmo espera para la capacitación.
- Los hiperparámetros admitidos por su algoritmo.
- Métricas que tu algoritmo envía a Amazon CloudWatch durante los trabajos de formación.
- Los tipos de instancias que admite su algoritmo para la capacitación y la inferencia y si es compatible con la capacitación distribuida en varias instancias.
- Los perfiles de validación, que son trabajos de formación que la SageMaker IA utiliza para probar el código de entrenamiento del algoritmo, y los trabajos de transformación por lotes que la SageMaker IA ejecuta para probar el código de inferencia del algoritmo.

  Para asegurarnos de que los compradores y vendedores estén seguros de que los productos funcionan con SageMaker IA, te pedimos que valides tus algoritmos antes de publicarlos. AWS Marketplace AWS Marketplace Solo puedes publicar productos en Internet si la validación se realiza correctamente. Para validar tus algoritmos, la SageMaker IA utiliza tu perfil de validación y los datos de muestra para ejecutar las siguientes tareas de validación:

  1. Crea un trabajo de entrenamiento en tu cuenta para comprobar que tu imagen de entrenamiento funciona con SageMaker la IA.
  2. Si incluyó código de inferencia en su algoritmo, cree un modelo en su cuenta con la imagen de la inferencia del algoritmo y los artefactos del modelo producidos por el trabajo de capacitación.
  3. Si has incluido un código de inferencia en tu algoritmo, crea un trabajo de transformación en tu cuenta utilizando el modelo para comprobar que la imagen de inferencia funciona con SageMaker la IA.

  Cuando publicas tu producto AWS Marketplace, las entradas y salidas de este proceso de validación permanecen como parte de tu producto y se ponen a disposición de tus compradores. Esto ayuda a los compradores a comprender y evaluar el producto antes de comprarlo. Por ejemplo, los compradores pueden inspeccionar los datos de entrada que utilizó, las salidas generadas y los registros y las métricas emitidas por el código. Cuanto más amplia sea la especificación de validación, más fácil será para los clientes evaluar su producto.

  > **Note**
  >
  > En su perfil de validación, proporcione solo los datos que desea exponer públicamente.

La validación puede tardar varias horas. Para ver el estado de los trabajos de tu cuenta, en la consola de SageMaker IA, consulta las páginas Trabajos de formación y Trabajos de transformación. Si la validación falla, puedes acceder a los informes de escaneo y validación desde la consola de SageMaker IA. Si se encuentra algún problema, tendrá que volver a crear el algoritmo.

> **Note**
>
> Para publicar el algoritmo AWS Marketplace, se necesita al menos un perfil de validación.

Puede crear un algoritmo mediante la consola de SageMaker IA o la API de SageMaker IA.

Temas

- Crear un recurso de algoritmos (consola)
- Cree un recurso de algoritmos (API)

Crear un recurso de algoritmos (consola)

Para crear recurso de algoritmos (consola)

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el menú de la izquierda, seleccione Training (Entrenamiento).
3. En el menú desplegable, seleccione Algorithms (Algoritmos) y, a continuación, seleccione Create algorithm (Crear algoritmo).
4. En la página Training specifications (Especificaciones de entrenamiento) proporcione la siguiente información:

    a. En Algorithm name (Nombre de algoritmo), escriba un nombre para su algoritmo. El nombre del algoritmo debe ser único en tu cuenta y en la AWS región. El nombre tiene que tener entre 1 y 64 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).

    b. Escriba una descripción del algoritmo. Esta descripción aparece en la consola de SageMaker IA y en AWS Marketplace.

    c. En Training imange (Imagen de entrenamiento), escriba la ruta en Amazon ECR donde está almacenado el contenedor de entrenamiento.

d. En Support distributed training (Compatible con capacitación distribuida), elija Yes (Sí) si su algoritmo admite la capacitación en varias instancias. En caso contrario, elija No.

e. Para Support instance types for training (Compatible con tipos de instancias para capacitación), elija los tipos de instancias compatibles con su algoritmo.

f. Para Channel specification (Especificación de canal), especifique hasta 8 canales de datos de entrada para su algoritmo. Por ejemplo, puede especificar 3 canales de entrada denominados `train`, `validation` y `test`. Especifique la siguiente información para cada canal:

   i. En Channel name (Nombre del canal), escriba un nombre para el canal. El nombre tiene que tener entre 1 y 64 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).

   ii. Para exigir el canal para su algoritmo, elija Channel required (El canal es obligatorio).

   iii. Escriba una descripción para el canal.

   iv. Para Supported input modes (Modos de entrada compatibles), elija Pipe mode (Modo de canalización) si el algoritmo es compatible con el streaming de datos de entrada y File mode (Modo de archivo) si su algoritmo permite descargar los datos de entrada como un archivo. Puede elegir ambos.

   v. Para Supported content types (Tipos de contenido compatibles), escriba el tipo MIME que su algoritmo espera para datos de entrada.

   vi. Para Supported compression type (Tipo de compresión compatible), elija Gzip si su algoritmo admite compresión Gzip. En caso contrario, elija None (Ninguno).

   vii. Seleccione Add channel (Añadir canal) para añadir otro canal de entrada de datos o seleccione Next (Siguiente) si ha terminado de añadir canales.

5. En la página Tuning specifications (Especificaciones de ajuste) proporcione la siguiente información:

   a. Para Hyperparameter specification (Especificación de hiperparámetros), especifique los hiperparámetros compatibles con su algoritmo editando el objeto JSON. Para cada hiperparámetro compatible con su algoritmo, construya un bloque JSON similar al siguiente:

```
{
"DefaultValue": "5",
"Description": "The first hyperparameter",
"IsRequired": true,
"IsTunable": false,
```

```
"Name": "intRange",
"Range": {
"IntegerParameterRangeSpecification": {
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1"
},
"Type": "Integer"
}
```

En el archivo JSON; escriba lo siguiente:

i. En `DefaultValue`, especifique un valor predeterminado para el hiperparámetro, si existe.

ii. En `Description`, especifique una descripción para el hiperparámetro.

iii. En `IsRequired`, especifique si el hiperparámetro es obligatorio.

iv. En `IsTunable`, especifique `true` si este hiperparámetro se puede ajustar cuando un usuario ejecuta un trabajo de ajuste de hiperparámetros que usa este algoritmo. Para obtener información, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

v. En `Name`, especifique un nombre para el hiperparámetro.

vi. Para `Range`, especifique uno de los siguientes valores:

- `IntegerParameterRangeSpecification`: valores de los hiperparámetros son números enteros. Especifique los valores mínimo y máximo para el hiperparámetro.
-
- `ContinuousParameterRangeSpecification`: los valores de los hiperparámetros son valores de punto flotante. Especifique los valores mínimo y máximo para el hiperparámetro.
- `CategoricalParameterRangeSpecification`: los valores de los hiperparámetros son valores categóricos. Especifique una lista de todos los valores posibles.

vii. En `Type`, especifique `Integer`, `Continuous` o `Categorical`. El valor debe coincidir con el tipo de `Range` que ha especificado.

b. Para las definiciones de métricas, especifica cualquier métrica de entrenamiento que desees que emita tu algoritmo. SageMaker La IA utiliza la expresión regular que especifiques para buscar las métricas analizando los registros de tu contenedor de entrenamiento durante el entrenamiento. Los usuarios pueden ver estas métricas cuando

realizan trabajos de formación con tu algoritmo, y pueden monitorizar y trazar las métricas en Amazon CloudWatch. Para obtener información, consulte Amazon CloudWatch Metrics para supervisar y analizar los trabajos de formación. Proporcione la siguiente información para cada métrica:

i. En Metric name (Nombre de la métrica), escriba un nombre para la métrica.

ii. Para elloRegex, escribe la expresión regular que utiliza la SageMaker IA para analizar los registros de entrenamiento de forma que pueda encontrar el valor de la métrica.

iii. Para Objective metric support (Soporte de métricas objetivas) elija Yes (Sí) si esta métrica se puede utilizar como la métrica objetiva para un trabajo de ajuste de hiperparámetros. Para obtener información, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

iv. Seleccione Add metric (Añadir métrica) para añadir otra métrica o seleccione Next (Siguiente) si ha terminado de añadir métricas.

6. En la página Inference specifications (Especificaciones de inferencia), proporcione la siguiente información si su algoritmo es compatible con la inferencia:

a. En Location of inference image (Ubicación de la imagen de inferencia), escriba la ruta en Amazon ECR donde está almacenado el contenedor de inferencias.

b. En Container DNS host name (Nombre de host de DNS del contenedor), escriba el nombre de un host de DNS para la imagen.

c. En Tipos de instancias compatibles para la inferencia en tiempo real, elige los tipos de instancia que admite tu algoritmo para los modelos implementados como puntos de enlace alojados en SageMaker AI. Para obtener información, consulte Implementar modelos para inferencia.

d. Para Supported instance types for batch transform jobs (Tipos de instancia admitidos para trabajos de transformación por lotes), seleccione los tipos de instancias que su algoritmo admite para trabajos de transformación por lotes. Para obtener información, consulte Transformación por lotes para inferencias con Amazon AI SageMaker.

e. Para Supported content types (Tipos de contenido compatibles), escriba el tipo de datos de entrada que su algoritmo espera para solicitudes de inferencia.

f. Para Supported response MIME types (Tipos MIME de respuestas admitidos), escriba los tipos de algoritmo que su algoritmo admite para respuestas de inferencia.

g. Elija Siguiente.

7. En la página Validation specifications (Especificaciones de validación) proporcione la siguiente información:

   a. En Publicar este algoritmo en AWS Marketplace, selecciona Sí para publicar el algoritmo. AWS Marketplace

   b. En Validar este recurso, selecciona Sí si quieres que la SageMaker IA ejecute el código de and/or batch transform jobs that you specify to test the training and/or inferencia de tu algoritmo para tareas de entrenamiento.

      > **Note**
      >
      > Para publicar el algoritmo AWS Marketplace, éste debe estar validado.

   c. Para la función de IAM, elige una función de IAM que tenga los permisos necesarios para realizar tareas de formación y transformar por lotes las tareas de SageMaker IA, o bien elige Crear una nueva función para permitir que la SageMaker IA cree una función que incluya la política `AmazonSageMakerFullAccess` gestionada. Para obtener información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

   d. Para Validation profile (Perfil de validación), especifique lo siguiente:

      - Un nombre para el perfil de validación.
      - Una definición de trabajo de capacitación. Se trata de un bloque JSON que describe un trabajo de capacitación. Se trata del mismo formato que el parámetro de entrada `TrainingJobDefinition` de la API `CreateAlgorithm`.
      - Una definición de trabajo de transformación. Se trata de un bloque JSON que describe un trabajo de transformación por lotes. Se trata del mismo formato que el parámetro de entrada `TransformJobDefinition` de la API `CreateAlgorithm`.

   e. Elija Create algorithm (Crear algoritmo).

Cree un recurso de algoritmos (API)

Para crear un recurso de algoritmo mediante la SageMaker API, llama a la `CreateAlgorithm`API.

Cree un recurso de paquete de modelos

Para crear un recurso de paquete de modelos que pueda usar para crear modelos desplegables en Amazon SageMaker AI y publicarlos en, AWS Marketplace especifique la siguiente información:

- El contenedor de Docker que contiene el código de inferencia o el recurso de algoritmo que se utilizó para la capacitación del modelo.
- La ubicación de los artefactos del modelo. Los artefactos de modelos pueden empaquetarse en el mismo contenedor de Docker como el código de inferencia o almacenarse en Amazon S3.
- Los tipos de instancias que su paquete de modelos admite tanto para la inferencia en tiempo real como para trabajos de transformación por lotes.
- Los perfiles de validación, que son trabajos de transformación por lotes que la SageMaker IA ejecuta para probar el código de inferencia del paquete de modelos.

Antes de incluir los paquetes de modelos AWS Marketplace, debes validarlos. Esto garantiza que los compradores y vendedores puedan estar seguros de que los productos funcionan con Amazon SageMaker AI. AWS Marketplace Solo puedes publicar productos si la validación se realiza correctamente.

El procedimiento de validación utiliza su perfil de validación y datos de muestra para ejecutar las siguientes tareas de validación:

1. Crear un modelo en su cuenta con la imagen de inferencia del paquete del modelo y los artefactos del modelo opcional almacenados en Amazon S3.

   > **Note**
   >
   > Un paquete de modelos es específico de la región en la que se crea. El bucket de S3 donde se almacenan los artefactos del modelo debe estar en la misma región en la que creó el paquete de modelos.

2. Cree un trabajo de transformación en su cuenta utilizando el modelo para comprobar que la imagen de inferencia funciona con SageMaker la IA.
3. Crear un perfil de validación.

> **Note**
>
> En su perfil de validación, proporcione solo los datos que desea exponer públicamente.

La validación puede tardar varias horas. Para ver el estado de los trabajos de su cuenta, en la consola de SageMaker IA, consulte las páginas de trabajos de Transform. Si se produce un error en la validación, puedes acceder a los informes de digitalización y validación desde la consola

de SageMaker IA. Después de corregir los problemas, vuelva a crear el algoritmo. Cuando el algoritmo esté en estado`COMPLETED`, búsquelo en la consola de SageMaker IA e inicie el proceso de listado

> **Note**
>
> Para publicar su paquete de modelos AWS Marketplace, se requiere al menos un perfil de validación.

Puede crear un paquete de modelos mediante la consola de SageMaker IA o mediante la SageMaker API.

Temas

- Cree un recurso de paquete de modelos (consola)
- Cree un recurso de paquete de modelos (API)

Cree un recurso de paquete de modelos (consola)

Para crear un paquete de modelos en la consola de SageMaker IA:

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. En el menú de la izquierda, seleccione Inference (Inferencia).
3. Elija Marketplace model packages (Paquetes de modelos de mercado), a continuación, seleccione Create marketplace model package (Creat paquete de modelo de mercado).
4. En la página Inference specifications (Especificaciones de inferencia) proporcione la siguiente información:

    a. En Model package name (Nombre del paquete de modelos), escriba un nombre para el paquete. El nombre del paquete modelo debe ser único en su cuenta y en la AWS región. El nombre tiene que tener entre 1 y 64 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y - (guion).

    b. Escriba una descripción del paquete de modelos. Esta descripción aparece en la consola de SageMaker IA y en AWS Marketplace.

    c. Para Inference specification options (Opciones de especificación de inferencia), elija Provide the location of the inference image and model artifact (Proporcionar la ubicación de la

imagen de inferencia y de los artefactos del modelo) para crear un paquete de modelos con un contenedor de inferencia y artefactos del modelo. Elija Provide the algorithm used for training and its model artifacts (Proporcione el algoritmo utilizado para la capacitación y sus artefactos del modelo) para crear un paquete de modelos a partir de un recurso de algoritmo que ha creado o al que se ha suscrito desde AWS Marketplace.

d. Si ha elegido Provide the location of the inference image and model artifacts (Proporcione la ubicación de la imagen de inferencia y los artefactos del modelo) para Inference specification options (Opciones de especificaciones de inferencia), proporcione la siguiente información para Container definition (Definición de contenedor) y Supported resources (Recursos compatibles):

   i. Para Location of inference image (Ubicación de imagen de inferencia), escriba la ruta de la imagen que contiene el código de inferencia. La imagen se debe almacenar como un contenedor de Docker en Amazon ECR.

   ii. Para Location of model data artifacts (Ubicación de artefactos de datos de modelo), escriba la ubicación en S3 donde se almacenan los artefactos de su modelo.

   iii. En Container DNS host name (Nombre de host de DNS del contenedor), escriba el nombre de un host de DNS para su contenedor.

   iv. En Tipos de instancias compatibles para la inferencia en tiempo real, elija los tipos de instancia que su paquete de modelos admite para la inferencia en tiempo real desde puntos de enlace alojados en SageMaker IA.

   v. Para Supported instance types for batch transform jobs (Tipos de instancia admitidos para trabajos de transformación por lotes), seleccione los tipos de instancias que su paquete de modelos admite para trabajos de transformación por lotes.

   vi. Para Supported content types (Tipos de contenido compatibles), escriba el tipo de contenido que su paquete de modelos espera para solicitudes de inferencia.

   vii. Para Supported response MIME types (Tipos MIME de respuestas admitidos), escriba los tipos MIME que su paquete de modelos utiliza para proporcionar inferencias.

e. Si ha elegido Provide the algorithm used for training and its model artifacts (Proporcione el algoritmo utilizado para la capacitación y sus artefactos del modelo) para Inference specification options (Opciones de especificaciones de inferencia), proporcione la siguiente información:

   i. Para Algorithm ARN (ARN de algoritmo), escriba el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso del algoritmo que debe usar para crear el paquete del modelo.

ii. Para Location of model data artifacts (Ubicación de artefactos de datos de modelo), escriba la ubicación en S3 donde se almacenan los artefactos de su modelo.

f. Elija Siguiente.

5. En la página Validation and scanning (Validación y escaneado) proporcione la siguiente información:

a. En Publicar este paquete de modelos en AWS Marketplace, selecciona Sí para publicar el paquete de modelos en. AWS Marketplace

b. En Validar este recurso, elija Sí si desea que SageMaker AI ejecute los trabajos de transformación por lotes que especifique para probar el código de inferencia de su paquete de modelos.

> **Note**
>
> Para publicar el paquete de modelos en él AWS Marketplace, el paquete de modelos debe estar validado.

c. Para el rol de IAM, elija un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para ejecutar trabajos de transformación por lotes en SageMaker IA, o bien elija Crear un nuevo rol para permitir que SageMaker AI cree un rol que tenga asociada la política de `AmazonSageMakerFullAccess` administración. Para obtener información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

d. Para Validation profile (Perfil de validación), especifique lo siguiente:

- Un nombre para el perfil de validación.
- Una definición de trabajo de transformación. Se trata de un bloque JSON que describe un trabajo de transformación por lotes. Se trata del mismo formato que el parámetro de entrada `TransformJobDefinition` de la API `CreateAlgorithm`.

6. Seleccione Create marketplace model package (Crear paquete modelo de mercado).

Cree un recurso de paquete de modelos (API)

Para crear un paquete modelo mediante la SageMaker API, llama a la `CreateModelPackage`API.

Uso de recursos de paquetes de modelos y algoritmos

Puede crear algoritmos y paquetes de modelos como recursos en su cuenta de Amazon SageMaker AI y puede encontrar y suscribirse a algoritmos y paquetes de modelos en AWS Marketplace.

Utilice algoritmos para:

- Ejecutar trabajos de capacitación. Para obtener más información, consulta Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación.
- Ejecutar trabajos de ajuste de hiperparámetros. Para obtener más información, consulta Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros.
- Crear paquete de modelos. Después de utilizar un recurso de algoritmos para ejecutar un trabajo de capacitación o un ajuste de hiperparámetros, utilizar los artefactos de modelos producidos por estos trabajos junto con el algoritmo para crear un paquete de modelos. Para obtener más información, consulta Cree un recurso de paquete de modelos.

> **Note**
>
> Si se suscribe a un algoritmo en AWS Marketplace, debe crear un paquete de modelos antes de poder utilizarlo para obtener inferencias mediante la creación de un punto de conexión alojado o la ejecución de un trabajo de transformación por lotes.



Utilice paquetes de modelos para:

- Crear modelos que pueda utilizar para obtener inferencia en tiempo real o ejecutar trabajo de transformación por lotes. Para obtener más información, consulta Utilice un paquete de modelos para crear un modelo.
- Crear puntos de enlace alojados para obtener inferencia en tiempo real. Para obtener más información, consulta Implemente el modelo en los servicios de alojamiento de SageMaker IA.
- Cree trabajos de transformación por lotes. Para obtener más información, consulta (Opcional) Predicciones con la transformación por lotes.

Temas

- Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación
- Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros
- Utilice un paquete de modelos para crear un modelo

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación

Puede crear y utilizar un recurso de algoritmo para crear un trabajo de formación mediante la consola Amazon SageMaker AI, la SageMaker API de Amazon de bajo nivel o el SDK de Amazon SageMaker Python.

> **Note**
>
> Su función de ejecución debe tener `sagemaker:DescribeAlgorithm` permiso para el recurso de algoritmo que especifique. Para obtener más información sobre los permisos de las funciones de ejecución, consulteCreateTrainingJob API: permisos de rol de ejecución.

Temas

- Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (consola)
- Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (API)
- Uso de un algoritmo para ejecutar un trabajo de formación (Amazon SageMaker Python SDK)

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (consola)

Para utilizar un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (consola)

1. Abra la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Algorithms (Algoritmos).
3. Elija un algoritmo de los que creado de la lista en la pestaña My algorithms (Mis algoritmos) o elija un algoritmo al que se suscribió en la pestaña subscriptions (Suscripciones de AWS Marketplace).
4. Elija Crear trabajo de entrenamiento.

   El algoritmo que eligió se seleccionará automáticamente.
5. En la página Create training job (Crear trabajo de entrenamiento) proporcione la siguiente información:

   a. En Job name (Nombre del trabajo), escriba un nombre para el trabajo de capacitación.

   b. Para el rol de IAM, elige un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para realizar trabajos de formación en SageMaker IA o elige Crear un nuevo rol para permitir que SageMaker AI cree un rol que tenga asociada la política `AmazonSageMakerFullAccess`

gestionada. Para obtener información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

c. Para Resource configuration (Configuración de recursos) proporcione la siguiente:

   i. En Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia que va a utilizar para la capacitación.

   ii. En Instance count (Recuento de instancias), escriba el número de instancias de ML que desea utilizar para el trabajo de capacitación.

   iii. En Additional volume per instance (GB) (Volumen adicional por instancia [GB]), escriba el tamaño del volumen de almacenamiento de ML que desea aprovisionar. Los volúmenes de almacenamiento de ML almacenan artefactos de modelos y estados incrementales.

   iv. En el caso de la clave de cifrado, si desea que Amazon SageMaker AI utilice una AWS clave del Servicio de administración de claves para cifrar los datos del volumen de almacenamiento de aprendizaje automático adjunto a la instancia de formación, especifique la clave.

   v. Para Stopping condition (Condición de detención), especifique la cantidad máxima de tiempo en segundos, minutos, horas o días durante el cual desea que se ejecute el trabajo de capacitación.

d. En VPC, elija una VPC de Amazon a la que quiera que acceda su contenedor de entrenamiento. Para obtener más información, consulte Ofrezca a los trabajos de formación en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC.

e. En Hyperparameters (Hiperparámetros), especifique los valores de los hiperparámetros que se van a utilizar para el trabajo de capacitación.

f. Para Input data configuration (Configuración de datos de entrada), especifique los siguientes valores para cada canal de datos de entrada que se va a utilizar para el trabajo de capacitación. Puede ver qué canales admite el algoritmo que está utilizando para la asistencia de entrenamiento y el tipo de contenido, el tipo de compresión admitido y modos de entrada admitidos para cada canal bajo la sección Channel specification (Especificación de canal) de la página Algorithm summary (Resumen del algoritmo) para el algoritmo.

   i. En Channel name (Nombre del canal), escriba el nombre del canal de entrada.

   ii. En Content type (Tipo de contenido), escriba el tipo de contenido de los datos que el algoritmo espera para el canal.

iii. Para Compression type (Tipo de compresión), elija el tipo de compresión de datos que se va a utilizar, si procede.

iv. Para Record wrapper (Contenedor de registros), elija `RecordIO` si el algoritmo espera los datos en el formato `RecordIO`.

v. Para S3 data type (Tipo de datos de S3), S3 data distribution type (Tipo de distribución de datos de S3) y S3 location (Ubicación de S3), especifique los valores adecuados. Para obtener más información acerca del significado de estos valores, consulte `S3DataSource`.

vi. En Input mode (Modo de entrada), seleccione File (Archivo) para descargar los datos desde el volumen de almacenamiento de machine learning provisionado y montar el directorio en un volumen de Docker. Elija Pipe (Canalización) para transmitir los datos directamente desde Amazon S3 al contenedor.

vii. Para añadir otro canal de entrada, elija Add canal (Añadir canal). Si ha terminado de añadir canales de entrada, elija Done (Listo).

g. En Output location (Ubicación de salida), especifique los siguientes valores:

i. Para S3 output path (Ruta de salida de S3), elija la ubicación de S3 donde el trabajo de capacitación almacena la salida, como por ejemplo, artefactos de modelo.

> **Note**
>
> Usted utiliza los artefactos de modelos almacenados en esta ubicación para crear un modelo o paquete de modelos de este trabajo de capacitación.

ii. En el caso de la clave de cifrado, si desea que SageMaker AI utilice una AWS KMS clave para cifrar los datos de salida en reposo en la ubicación S3.

h. En Tags (Etiquetas), especifique una o varias etiquetas para administrar el trabajo de capacitación. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Las claves de las etiquetas deben ser únicas para cada recurso.

i. Seleccione Create training job (Crear trabajo de capacitación) para ejecutar el trabajo de capacitación.

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de capacitación (API)

Para usar un algoritmo para ejecutar un trabajo de entrenamiento mediante la SageMaker API, especifique el nombre o el Amazon Resource Name (ARN) como `AlgorithmName` campo del

`AlgorithmSpecification`objeto al que se pasa. `CreateTrainingJob` Para obtener información sobre los modelos de entrenamiento en SageMaker IA, consulteEntrena a un modelo con Amazon SageMaker.

Uso de un algoritmo para ejecutar un trabajo de formación (Amazon SageMaker Python SDK)

Utilice un algoritmo que haya creado o al que se haya suscrito AWS Marketplace para crear un trabajo de entrenamiento, crear un `AlgorithmEstimator` objeto y especificar el nombre del recurso de Amazon (ARN) o el nombre del algoritmo como valor del `algorithm_arn` argumento. A continuación, llame al método `fit` del estimador. Por ejemplo:

```
from sagemaker import AlgorithmEstimator
data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')

algo = AlgorithmEstimator(
algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:algorithm/my-algorithm',
        role='SageMakerRole',
        instance_count=1,
        instance_type='ml.c4.xlarge',
        sagemaker_session=sagemaker_session,
        base_job_name='test-marketplace')

train_input = algo.sagemaker_session.upload_data(
path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')

algo.fit({'training': train_input})
```

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros

En la siguiente sección se explica cómo utilizar un recurso de algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros en Amazon SageMaker AI. Un trabajo de ajuste de hiperparámetros encuentra la mejor versión de un modelo ejecutando muchos trabajos de capacitación en su conjunto de datos utilizando el algoritmos y los rangos de hiperparámetros que usted especifique. A continuación, elige los valores de hiperparámetros que dan lugar a un modelo con el mejor rendimiento medido por una métrica de su elección. Para obtener más información, consulte Ajuste automático de modelos con IA SageMaker.

Puede utilizar un recurso de algoritmo para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante la consola Amazon SageMaker AI, la SageMaker API de Amazon de bajo nivel o el SDK de Amazon SageMaker Python.

Temas

- Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (consola)
- Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (API)
- Uso de un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (Amazon SageMaker Python SDK)

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (consola)

Para utilizar un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (consola)

1. Abra la consola de SageMaker IA en. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. Elija Algorithms (Algoritmos).
3. Elija un algoritmo de los que creado de la lista en la pestaña My algorithms (Mis algoritmos) o elija un algoritmo al que se suscribió en la pestaña subscriptions (Suscripciones de AWS Marketplace).
4. Elija Create hyperparameter tuning job (Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros)

   El algoritmo que eligió se seleccionará automáticamente.
5. En la página Create hyperparameter tuning job (Crear trabajo de ajuste de hiperparámetros) proporcione la siguiente información:

   a. En Warm start (Inicio en caliente), elija Enable warm start (Habilitar inicio en caliente) para utilizar la información de trabajos de ajuste de hiperparámetros anteriores como punto de partida para este trabajo de ajuste de hiperparámetros. Para obtener más información, consulte Ejecución de un trabajo de ajuste de hiperparámetros de inicio en caliente.

      i. Elija Identical data and algorithm (Datos idénticos y algoritmo) si los datos de entrada se corresponden con los datos de entrada de los trabajos principales de este trabajo de ajuste de hiperparámetros o elija Transfer learning (Transferir aprendizaje) para utilizar datos de entrada adicional o diferente para este trabajo de ajuste de hiperparámetros.

      ii. Para Parent hyperparameter tuning job(s) (Trabajo(s) principal(es) de ajuste de hiperparámetros), elija hasta 5 trabajos de ajuste de hiperparámetros para utilizarlos como principales de este trabajo de ajuste de hiperparámetros.

   b. En Hyperparameter tuning job name (Nombre del trabajo de ajuste de hiperparámetros), escriba un nombre para el trabajo de ajuste.

c. En el caso de la función de IAM, elija una función de IAM que tenga los permisos necesarios para ejecutar tareas de ajuste de hiperparámetros en la SageMaker IA, o bien elija Crear una nueva función para permitir que la SageMaker IA cree una función que incluya la política `AmazonSageMakerFullAccess` gestionada. Para obtener información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.

d. En VPC, elija una VPC de Amazon a la que quiera que accedan los trabajos de entrenamiento iniciados por el trabajo de ajuste. Para obtener más información, consulte Ofrezca a los trabajos de formación en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC.

e. Elija Siguiente.

f. Para Objective metric (Métrica objetiva), elija la métrica que el trabajo ajuste de hiperparámetros utiliza para determinar la mejor combinación de hiperparámetros y, a continuación, elija si desea minimizar o maximizar esta métrica. Para obtener más información, consulte Visualización del mejor trabajo de entrenamiento.

g. Para Hyperparameter configuration (Configuración de hiperparámetros), elija rangos para los hiperparámetros ajustables que quiere que el trabajo de ajuste busque y establezca valores estáticos para los hiperparámetros que quiere que permanezcan constantes en todos los trabajos de capacitación lanzados por el trabajo de ajuste de hiperparámetros. Para obtener más información, consulte Definición de intervalos de hiperparámetros.

h. Elija Siguiente.

i. Para Input data configuration (Configuración de datos de entrada), especifique los siguientes valores para cada canal de datos de entrada que se va a utilizar para el trabajo de ajuste de hiperparámetros. Puede ver qué canales admite el algoritmo que está utilizando para el ajuste de hiperparámetros y el tipo de contenido, el tipo de compresión admitido y modos de entrada admitidos para cada canal bajo la sección Channel specification (Especificación de canal) de la página Algorithm summary (Resumen del algoritmo) para el algoritmo.

   i. En Channel name (Nombre del canal), escriba el nombre del canal de entrada.

   ii. En Content type (Tipo de contenido), escriba el tipo de contenido de los datos que el algoritmo espera para el canal.

   iii. Para Compression type (Tipo de compresión), elija el tipo de compresión de datos que se va a utilizar, si procede.

   iv. Para Record wrapper (Contenedor de registros), elija `RecordIO` si el algoritmo espera los datos en el formato `RecordIO`.

v. Para S3 data type (Tipo de datos de S3), S3 data distribution type (Tipo de distribución de datos de S3) y S3 location (Ubicación de S3), especifique los valores adecuados. Para obtener más información acerca del significado de estos valores, consulte `S3DataSource`.

vi. En Input mode (Modo de entrada), seleccione File (Archivo) para descargar los datos desde el volumen de almacenamiento de machine learning provisionado y montar el directorio en un volumen de Docker. Elija Pipe (Canalización) para transmitir los datos directamente desde Amazon S3 al contenedor.

vii. Para añadir otro canal de entrada, elija Add canal (Añadir canal). Si ha terminado de añadir canales de entrada, elija Done (Listo).

j. En Output location (Ubicación de salida), especifique los siguientes valores:

i. Para S3 output path (Ruta de salida de S3), elija la ubicación de S3 donde los trabajos de capacitación que este trabajo de ajuste de hiperparámetros almacenan la salida, como los artefactos de modelos.

> **Note**
>
> Usted utiliza los artefactos de modelos almacenados en esta ubicación para crear un modelo o paquete de modelos de este trabajo de ajuste de hiperparámetros.

ii. En el caso de la clave de cifrado, si desea que la SageMaker IA utilice una AWS KMS clave para cifrar los datos de salida en reposo en la ubicación S3.

k. Para Resource configuration (Configuración de recursos) proporcione la siguiente:

i. En Instance type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia que desea utilizar para cada trabajo de capacitación lanzado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

ii. En Instance count (Recuento de instancias), escriba el número de instancias de machine learning que desea utilizar para cada trabajo de entrenamiento lanzado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

iii. En Additional volume per instance (GB) (Volumen adicional por instancia (GB)), escriba el tamaño del volumen de almacenamiento de machine learning que desea aprovisionar para cada trabajo de entrenamiento que el trabajo de ajuste de hiperparámetros lance. Los volúmenes de almacenamiento de ML almacenan artefactos de modelos y estados incrementales.

iv. En el caso de la clave de cifrado, si desea que Amazon SageMaker AI utilice una AWS clave del Servicio de administración de claves para cifrar los datos del volumen de almacenamiento de aprendizaje automático adjunto a las instancias de formación, especifique la clave.

l. Para Resource limits (Límites de recursos) proporcione lo siguiente:

i. En Maximum training jobs (Máximo de trabajos de capacitación), especifique el número máximo de trabajos de capacitación que desea que el trabajo de ajuste de hiperparámetros lance. Un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede lanzar un máximo de 500 trabajos de capacitación.

ii. En Maximum parallel training jobs (Máximo de trabajos de capacitación paralelos), especifique el número máximo de trabajos de capacitación simultáneos que el trabajo de ajuste de hiperparámetros puede lanzar. Un trabajo de ajuste de hiperparámetros puede lanzar un máximo de 10 trabajos de capacitación simultáneos.

iii. En Stopping condition (Condición de detención), especifique la cantidad máxima de tiempo en segundos, minutos, horas o días durante el cual desea que se ejecute cada trabajo de capacitación lanzado por el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

m. En Tags (Etiquetas), especifique una o varias etiquetas para administrar el trabajo de ajuste de hiperparámetros. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Las claves de las etiquetas deben ser únicas para cada recurso.

n. Elija Create jobs (Crear trabajos) para ejecutar el trabajo de ajuste de hiperparámetros.

Utilice un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (API)

Para usar un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante la SageMaker API, especifique el nombre o el nombre de recurso de Amazon (ARN) del algoritmo como campo `AlgorithmName` del objeto `AlgorithmSpecification`al que se pasa. `CreateHyperParameterTuningJob` Para obtener información sobre el ajuste de hiperparámetros en la SageMaker IA, consulte. Ajuste automático de modelos con IA SageMaker

Uso de un algoritmo para ejecutar un trabajo de ajuste de hiperparámetros (Amazon SageMaker Python SDK)

Utilice un algoritmo que haya creado o al que se haya suscrito AWS Marketplace para crear un trabajo de ajuste de hiperparámetros, cree un `AlgorithmEstimator` objeto y especifique el nombre del recurso de Amazon (ARN) o el nombre del algoritmo como valor del argumento. `algorithm_arn` A continuación, inicialice un objeto `HyperparameterTuner` con el

`AlgorithmEstimator` que ha creado como el valor del argumento `estimator`. Por último, llame al método `fit` de `AlgorithmEstimator`. Por ejemplo:

```
from sagemaker import AlgorithmEstimator
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner

data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')

algo = AlgorithmEstimator(
            algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:764419575721:algorithm/scikit-
decision-trees-1542410022',
            role='SageMakerRole',
            instance_count=1,
            instance_type='ml.c4.xlarge',
            sagemaker_session=sagemaker_session,
            base_job_name='test-marketplace')

train_input = algo.sagemaker_session.upload_data(
    path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')

algo.set_hyperparameters(max_leaf_nodes=10)
tuner = HyperparameterTuner(estimator=algo, base_tuning_job_name='some-name',
                                objective_metric_name='validation:accuracy',
                                hyperparameter_ranges=hyperparameter_ranges,
                                max_jobs=2, max_parallel_jobs=2)

tuner.fit({'training': train_input}, include_cls_metadata=False)
tuner.wait()
```

Utilice un paquete de modelos para crear un modelo

Utilice un paquete de modelos para crear un modelo que pueda implementarse que pueda utilizar para obtener inferencias en tiempo real mediante la creación de un punto de conexión alojado o para ejecutar trabajos de transformación por lotes. Puede crear un modelo desplegable a partir de un paquete de modelos mediante la consola Amazon SageMaker AI, la SageMaker API de bajo nivel o el SDK de Amazon SageMaker Python.

Temas

- Utilizar un paquete de modelos para crear un modelo (consola)
- Utilice un paquete de modelos para crear un modelo (API)

- Uso de un paquete de modelos para crear un modelo (Amazon SageMaker Python SDK)

Utilizar un paquete de modelos para crear un modelo (consola)

Para crear un modelo que pueda implementarse a partir de un paquete de modelos (consola)

1. Abra la consola de SageMaker IA en. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
2. Elija Model packages (Paquetes de modelos)
3. Elija un paquete de modelos de los que creó de la lista en la pestaña My model packages (Mis paquetes de modelos) o elija un paquete de modelos al que se suscribió en la pestaña AWS Marketplace subscriptions (Suscripciones de).
4. Seleccione Crear modelo.
5. En Model name (Nombre de modelo), escriba un nombre único para el modelo.
6. Para el rol de IAM, elige un rol de IAM que tenga los permisos necesarios para llamar a otros servicios en tu nombre o elige Crear un nuevo rol para permitir que SageMaker AI cree un rol que tenga asociada la política `AmazonSageMakerFullAccess` gestionada. Para obtener información, consulte Cómo utilizar las funciones de ejecución de la SageMaker IA.
7. Para VPC, elija una VPC de Amazon a la que quiera que acceda su modelo. Para obtener más información, consulte Ofrezca a los puntos de conexión alojados en SageMaker IA acceso a los recursos de su Amazon VPC.
8. Deje los valores predeterminados para Container input options (Opciones de entrada del contenedor) y Choose model package (Elegir paquete de modelos).
9. Para las variables de entorno, proporcione los nombres y los valores de variables de entorno que desea transferir al contenedor de modelos.
10. En Tags (Etiquetas), especifique una o varias etiquetas para administrar el modelo. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Las claves de las etiquetas deben ser únicas para cada recurso.
11. Seleccione Crear modelo.

Después de crear un modelo que pueden implementarse, puede utilizarlo para configurar un punto de conexión para inferencia en tiempo real o crear un trabajo de transformación por lotes para obtener inferencias en conjuntos de datos completos. Para obtener información sobre el alojamiento de puntos finales en la SageMaker IA, consulte Implementación de modelos para inferencias.

Utilice un paquete de modelos para crear un modelo (API)

Para usar un paquete de modelos para crear un modelo desplegable mediante la SageMaker API, especifique el nombre o el nombre de recurso de Amazon (ARN) del paquete de modelos como campo `ModelPackageName` del objeto que se pasa a `ContainerDefinitionCreateModel`la API.

Después de crear un modelo que pueden implementarse, puede utilizarlo para configurar un punto de conexión para inferencia en tiempo real o crear un trabajo de transformación por lotes para obtener inferencias en conjuntos de datos completos. Para obtener información sobre los puntos de enlace alojados en la SageMaker IA, consulte Implementación de modelos para inferencias.

Uso de un paquete de modelos para crear un modelo (Amazon SageMaker Python SDK)

Para usar un paquete de modelos para crear un modelo desplegable mediante el SDK de Python para SageMaker IA, inicialice un `ModelPackage` objeto y pase el nombre de recurso de Amazon (ARN) del paquete del modelo como argumento. `model_package_arn` Por ejemplo:

```
from sagemaker import ModelPackage
model = ModelPackage(role='SageMakerRole',
         model_package_arn='training-job-scikit-decision-trees-1542660466-6f92',
         sagemaker_session=sagemaker_session)
```

Después de crear un modelo que pueden implementarse, puede utilizarlo para configurar un punto de conexión para inferencia en tiempo real o crear un trabajo de transformación por lotes para obtener inferencias en conjuntos de datos completos. Para obtener información sobre el alojamiento de puntos de enlace en la SageMaker IA, consulte Implementación de modelos para inferencias.

Liste sus propios algoritmos y modelos con el AWS Marketplace

Vender paquetes de modelos y algoritmos de SageMaker IA de Amazon es un proceso de tres pasos:

1. Desarrolle su algoritmo o modelo y empaquételo en un contenedor de Docker. Para obtener información, consulte Desarrolle algoritmos y modelos en Amazon SageMaker AI.
2. Cree un recurso de paquete de algoritmos o modelos en SageMaker IA. Para obtener información, consulte Creación de recursos de paquetes de modelos y algoritmos.
3. Regístrese como vendedor en AWS Marketplace y publique su paquete de algoritmos o modelos en AWS Marketplace. Para obtener información sobre cómo registrarse como vendedor, consulte

Introducción a los vendedores en la guía del usuario para proveedores de AWS Marketplace . Para obtener información sobre cómo enumerar y monetizar sus algoritmos y paquetes de modelos, consulte Listado de algoritmos y paquetes de modelos en AWS Marketplace for Machine Learning en la Guía del usuario para AWS Marketplace proveedores.



Temas

- Desarrolle algoritmos y modelos en Amazon SageMaker AI
- Creación de recursos de paquetes de modelos y algoritmos
- Incluya su algoritmo o paquete de modelos en AWS Marketplace

Desarrolle algoritmos y modelos en Amazon SageMaker AI

Antes de poder crear recursos de paquetes de algoritmos y modelos para usarlos en Amazon SageMaker AI o incluirlos en una lista AWS Marketplace, debe desarrollarlos y empaquetarlos en contenedores de Docker.

> **Note**
>
> Cuando se crean algoritmos y paquetes de modelos para incluirlos en ellos AWS Marketplace, la SageMaker IA escanea los contenedores en busca de vulnerabilidades de seguridad en los sistemas operativos compatibles.
> Solo se admiten las siguientes versiones de los sistemas operativos:

- Debian: 6.0, 7, 8, 9, 10
- Ubuntu: 12.04, 12.10, 13.04, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10
- CentOS: 5, 6, 7
- Oracle Linux: 5, 6, 7
- Alpine: 3.3, 3.4, 3.5
- Amazon Linux

Temas

- Desarrolle algoritmos en SageMaker IA
- Desarrolle modelos en SageMaker IA

Desarrolle algoritmos en SageMaker IA

Un algoritmo debe empaquetarse como un contenedor docker y almacenarse en Amazon ECR para usarlo en IA. SageMaker El contenedor de Docker contiene el código de entrenamiento que se utiliza para ejecutar trabajos de entrenamiento y, de forma opcional, el código de inferencia utilizado para obtener inferencias de modelos entrenados mediante el algoritmo.

Para obtener información sobre cómo desarrollar algoritmos en SageMaker IA y empaquetarlos como contenedores, consulte. Contenedores de Docker para entrenamiento e implementación de modelos Para ver un ejemplo completo de cómo crear un contenedor de algoritmos, consulte el ejemplo de cuaderno en https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/advanced_functionality/scikit_bring_your_own/scikit_bring_your_own.html. También puedes encontrar el ejemplo de cuaderno en una instancia de SageMaker bloc de notas. El bloc de notas se encuentra en la sección Funcionalidad avanzada y se denomina `scikit_bring_your_own.ipynb`.

Pruebe siempre minuciosamente sus algoritmos antes de crear recursos algorítmicos para publicarlos AWS Marketplace.

> **Note**
>
> Cuando un comprador se suscribe a su producto en contenedores, los contenedores de Docker se ejecutan en un entorno aislado (sin Internet). Cuando cree sus contenedores, no

confíe en que podrá realizar llamadas salientes a través de Internet. Tampoco se permiten llamadas a los AWS servicios.

Desarrolle modelos en SageMaker IA

Un modelo desplegable en la SageMaker IA consta de un código de inferencia, artefactos del modelo, una función de IAM que se utiliza para acceder a los recursos y otra información necesaria para implementar el modelo en la IA. SageMaker Los artefactos de modelos son los resultados de entrenar un modelo mediante un algoritmo de machine learning. El código de inferencia debe empaquetarse en un contenedor de Docker y almacenarse en Amazon ECR. Puede empaquetar los artefactos de modelo en el mismo contenedor que el código de inferencia o bien almacenarlos en Amazon S3.

Un modelo se crea realizando un trabajo de formación en SageMaker IA o entrenando un algoritmo de aprendizaje automático fuera de la IA. SageMaker Si realizas un trabajo de formación en SageMaker IA, los artefactos del modelo resultantes estarán disponibles `ModelArtifacts` sobre el terreno en respuesta a una llamada a la DescribeTrainingJoboperación. Para obtener información sobre cómo desarrollar un contenedor de modelos de SageMaker IA, consulteContenedores con código de inferencia personalizado. Para ver un ejemplo completo de cómo crear un contenedor de modelos a partir de un modelo entrenado fuera de la SageMaker IA, consulte el ejemplo de cuaderno en https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/advanced_functionality/xgboost_bring_your_own_model/xgboost_bring_your_own_model.html.

Pruebe siempre minuciosamente sus modelos antes de crear paquetes de modelos para publicarlos AWS Marketplace.

> **Note**
>
> Cuando un comprador se suscribe a su producto en contenedores, los contenedores de Docker se ejecutan en un entorno aislado (sin Internet). Cuando cree sus contenedores, no confíe en que podrá realizar llamadas salientes a través de Internet. Tampoco se permiten llamadas a los AWS servicios.

Incluya su algoritmo o paquete de modelos en AWS Marketplace

Tras crear y validar tu algoritmo o modelo en Amazon SageMaker AI, publica tu producto en AWS Marketplace. El proceso de publicación hace que tus productos estén disponibles en la consola de IA AWS Marketplace y en la consola de SageMaker IA.

Para publicar productos AWS Marketplace, debes ser un vendedor registrado. Para registrarte, utiliza el proceso de autorregistro del Portal de AWS Marketplace Administración (AMMP). Para obtener información, consulte Introducción a los vendedores en la guía del usuario para proveedores de AWS Marketplace . Cuando inicias el proceso de publicación de productos desde la consola Amazon SageMaker AI, comprobamos tu estado de registro como vendedor. Si no se ha registrado, lo indicaremos que lo haga.

Para comenzar el proceso de publicación, realice una de las siguientes acciones:

- En la consola de SageMaker IA, elige el producto, selecciona Acciones y elige Publicar un nuevo listado de ML Marketplace. Esto guarda la referencia del producto, el nombre de recurso de Amazon (ARN) y le dirigirá al AMMP para que cree la publicación.
- Vaya al proceso de publicación de ML, escriba manualmente el Nombre de recurso de Amazon (ARN) y comience a publicar el producto. Este proceso transfiere los metadatos del producto que introdujiste al crear el producto en SageMaker AI. Para la publicación de un algoritmo, la información incluye los tipos de instancia y los hiperparámetros compatibles. Además, puedes introducir una descripción del producto, información promocional e información de soporte como lo harías con otros AWS Marketplace productos.

Busque algoritmos y paquetes de modelos y suscríbase a ellos en AWS Marketplace

Con AWS Marketplaceél, puede explorar y buscar cientos de algoritmos y modelos de aprendizaje automático en una amplia gama de categorías, como visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, texto, datos, voz, imagen, análisis de vídeo, detección de fraudes, análisis predictivo y más.



Para encontrar algoritmos en AWS Marketplace

1. Abre la consola Amazon SageMaker AI en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Algoritmos y, a continuación, seleccione Buscar algoritmos.

   Esto le llevará a la página de AWS Marketplace algoritmos. Para obtener información sobre cómo buscar algoritmos y suscribirse a ellos AWS Marketplace, consulte Machine Learning Products en la Guía del AWS Marketplace usuario para AWS consumidores.

Para encontrar paquetes modelo en AWS Marketplace

1. Abre la consola de SageMaker IA en https://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. Elija Paquetes de modelos y, a continuación, seleccione Buscar paquetes de modelos.

   Esto le llevará a la página de paquetes AWS Marketplace modelo. Para obtener información sobre cómo buscar paquetes modelo y suscribirse a ellos AWS Marketplace, consulte Machine Learning Products en la Guía del AWS Marketplace usuario para AWS consumidores.

Uso de algoritmos y paquetes de modelos

Para obtener información sobre el uso de algoritmos y paquetes de modelos a los que está suscrito en la SageMaker IA, consulteUso de recursos de paquetes de modelos y algoritmos.

> **Note**
>
> Cuando crea un trabajo de formación, un punto final de inferencia y un trabajo de transformación por lotes a partir de un paquete de algoritmos o modelos al que está suscrito

AWS Marketplace, los contenedores de formación e inferencia no tienen acceso a Internet. Como los contenedores no tienen acceso a Internet, el vendedor del algoritmo o del paquete de modelos no tiene acceso a sus datos.

Supervisión de AWS los recursos en Amazon SageMaker AI

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de la SageMaker IA y del resto de sus AWS soluciones. AWS proporciona las siguientes herramientas de supervisión para vigilar la SageMaker IA, informar cuando algo va mal y tomar medidas automáticas cuando sea necesario:

- Amazon CloudWatch supervisa tus AWS recursos y las aplicaciones en las que ejecutas AWS en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puede CloudWatch hacer un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de sus instancias de Amazon EC2 y lanzar automáticamente nuevas instancias cuando sea necesario. Para obtener más información, consulta la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
- Amazon CloudWatch Logs le permite monitorear, almacenar y acceder a sus archivos de registro desde instancias EC2 y otras fuentes. AWS CloudTrail CloudWatch Los registros pueden monitorear la información de los archivos de registro y notificarle cuando se alcanzan ciertos umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulta la Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs.
- AWS CloudTrailcaptura las llamadas a la API y los eventos relacionados realizados por su AWS cuenta o en su nombre y entrega los archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique. Puede identificar qué usuarios y cuentas llamaron AWS, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y cuándo se produjeron las llamadas. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
- CloudWatch Los eventos ofrecen un flujo casi en tiempo real de los eventos del sistema que describen los cambios en AWS los recursos. Las reglas de Create CloudWatch Events reaccionan ante un cambio de estado en un SageMaker trabajo de entrenamiento de IA, ajuste de hiperparámetros o transformación por lotes

Temas

- Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch
- CloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI
- Registro de llamadas a la API de Amazon SageMaker AI mediante AWS CloudTrail

- Supervisión del acceso a los recursos de los usuarios desde SageMaker AI Studio Classic con SourceIdentity
- Eventos que Amazon SageMaker AI envía a Amazon EventBridge

Métricas de Amazon SageMaker AI en Amazon CloudWatch

Puedes monitorizar la SageMaker IA de Amazon con Amazon CloudWatch, que recopila datos sin procesar y los procesa para convertirlos en métricas legibles prácticamente en tiempo real. Estas estadísticas se conservan durante 15 meses. Con ellas, puede acceder a información histórica y disponer de una mejor perspectiva sobre el rendimiento de su aplicación web o servicio. Sin embargo, la CloudWatch consola de Amazon limita la búsqueda a las métricas que se hayan actualizado en las últimas 2 semanas. Esta limitación garantiza que la mayor parte de los trabajos actuales se muestren en su espacio de nombres.

Para representar métricas gráficamente sin usar una búsqueda, especifique su nombre exacto en la vista del código fuente. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información, consulta la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

SageMaker Métricas y dimensiones de la IA

- SageMaker Métricas de puntos finales de IA
- SageMaker Métricas de invocación de puntos finales de IA
- SageMaker Métricas de componentes de inferencia de IA
- SageMaker Métricas de puntos finales multimodelo de IA
- SageMaker Métricas de trabajo de IA
- SageMaker Métricas de trabajos de Inference Recommender
- SageMaker Métricas de Ground Truth
- Estadísticas de Amazon SageMaker Feature Store
- SageMaker tuberías, métricas

SageMaker Métricas de puntos finales de IA

El espacio de `/aws/sagemaker/Endpoints` nombres incluye las siguientes métricas para las instancias de punto final.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch admite métricas personalizadas de alta resolución y su mejor resolución es de 1 segundo. Sin embargo, cuanto más fina sea la resolución, menor será la vida útil de las CloudWatch métricas. Para la resolución de frecuencia de 1 segundo, las CloudWatch métricas están disponibles durante 3 horas. Para obtener más información sobre la resolución y la duración de las CloudWatch métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde las CloudWatch API de Amazon.

Métricas de puntos finales

Métrica	Description (Descripción)
`CPUReservation`	La suma de lo CPUs reservado por los contenedores en una instancia. Esta métrica se proporciona solo para los puntos finales que alojan componentes de inferencia activos. El valor oscila entre 0 % y 100 %. En la configuración de un component e de inferencia, se establece la reserva de CPU con el parámetro `NumberOfCpuCoresRequired` . Por ejemplo, si hay 4 y 2 reservados CPUs, la `CPUReservation` métrica es del 50%.
`CPUUtilization`	La suma de la utilización de cada núcleo individual de la CPU. La utilización de la CPU de cada núcleo oscila entre 0 y 100. Por ejemplo, si hay cuatro CPUs, el `CPUUtilization` rango es del 0% al 400%. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la CPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`CPUUtilizationNormalized`	La suma normalizada de la utilización de cada núcleo individual de la CPU.

Métrica	Description (Descripción)
	Esta métrica se proporciona solo para los puntos finales que alojan componentes de inferencia activos. El valor oscila entre 0 % y 100 %. Por ejemplo, si hay cuatro CPUs y la `CPUUtilization` métrica es del 200%, entonces la `CPUUtilizationNormalized` métrica es del 50%.
`DiskUtilization`	El porcentaje de espacio en disco usado por los contenedores en una instancia. Este valor oscila del 0 % al 100 %. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización del espacio en disco de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`GPUMemoryUtilization`	El porcentaje de memoria de GPU que utilizan los contenedores en una instancia. El rango de valores es de 0 a 100 y se multiplica por el número de. GPUs Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, el `GPUMemoryUtilization` rango es del 0% al 400%. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la memoria de la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`GPUMemoryUtilizationNormalized`	El porcentaje normalizado de memoria de GPU que utilizan los contenedores en una instancia. Esta métrica se proporciona solo para los puntos finales que alojan componentes de inferencia activos. El valor oscila entre 0 % y 100 %. Por ejemplo, si hay cuatro GPUs y la `GPUMemoryUtilization` métrica es del 200%, entonces la `GPUMemoryUtilizationNormalized` métrica es del 50%.

Métrica	Description (Descripción)
`GPUReservation`	La suma de las GPUs reservas por contenedor en una instancia. Esta métrica se proporciona solo para los puntos finales que alojan componentes de inferencia activos. El valor oscila entre 0 % y 100 %. En la configuración de un component e de inferencia, se establece la reserva de GPU con el parámetro `NumberOfAcceleratorDevicesRequired` . Por ejemplo, si hay 4 GPUs y 2 están reservados, la `GPUReservation` métrica es del 50%.
`GPUUtilization`	El porcentaje de unidades de GPU usadas por los contenedores en una instancia. El valor puede oscilar entre 0 y 100 y se multiplica por el número de. GPUs Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, el `GPUUtilization` rango es del 0% al 400%. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la GPU de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje
`GPUUtilizationNormalized`	El porcentaje normalizado de unidades de GPU usadas por los contenedores en una instancia. Esta métrica se proporciona solo para los puntos finales que alojan componentes de inferencia activos. El valor oscila entre 0 % y 100 %. Por ejemplo, si hay cuatro GPUs y la `GPUUtilization` métrica es del 200%, entonces la `GPUUtilizationNormalized` métrica es del 50%.

Métrica	Description (Descripción)
`MemoryReservation`	La suma de memoria reservada por los contenedores en una instancia. Esta métrica se proporciona solo para los puntos finales que alojan componentes de inferencia activos. El valor oscila entre 0 % y 100 %. En la configuración de un componente de inferencia, se establece la reserva de memoria con el parámetro `MinMemoryRequiredInMb` . Por ejemplo, si una instancia de 32 GiB reservó 1024 MB, la métrica `MemoryReservation` sería del 3,125 %.
`MemoryUtilization`	El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores en una instancia . Este valor oscila del 0 % al 100 %. Para las variantes de punto de conexión, el valor es la suma de la utilización de la memoria de los contenedores principales y suplementarios en la instancia. Unidad: porcentaje

Dimensiones de las métricas de puntos finales

Dimensión	Description (Descripción)
`EndpointName, VariantName`	Filtra las métricas de punto final `ProductionVariant` de uno de los puntos finales y variantes especificados.

SageMaker Métricas de invocación de puntos finales de IA

El espacio de nombres `AWS/SageMaker` incluye las siguientes métricas de respuesta desde llamadas en InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

La siguiente ilustración muestra cómo interactúa un punto final de SageMaker IA con la API Amazon SageMaker Runtime. El tiempo total entre el envío de una solicitud a un punto de conexión y la recepción de una respuesta depende de los tres componentes siguientes.

- Latencia de red: el tiempo que transcurre entre la presentación de una solicitud y la recepción de una respuesta de la API SageMaker Runtime Runtime.
- Latencia de sobrecarga: el tiempo que se tarda en transportar una solicitud al contenedor del modelo desde la API SageMaker Runtime Runtime y en transportar la respuesta de vuelta a ella.
- Latencia del modelo: el tiempo que tarda el contenedor de modelos en procesar la solicitud y devolver una respuesta.



Para obtener más información sobre la latencia total, consulte Prácticas recomendadas para realizar pruebas de carga en los puntos finales de inferencia en tiempo real de Amazon SageMaker AI. Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Métricas de invocación de punto de conexión

Métrica	Description (Descripción)
`ConcurrentRequestsPerCopy`	El número de solicitudes simultáneas que recibe el componente de inferencia, normalizado por cada copia de un componente de inferencia.

Métrica	Description (Descripción)
	Estadísticas válidas: mín, máx
`ConcurrentRequestsPerModel`	El número de solicitudes simultáneas que recibe el modelo. Estadísticas válidas: mín, máx
`Invocation4XXErrors`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` donde el modelo devolvió un código de respuesta HTTP 4xx. Para cada respuesta 4xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 0. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum
`Invocation5XXErrors`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` donde el modelo devolvió un código de respuesta HTTP 5xx. Para cada respuesta 5xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 0. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum
`InvocationModelErrors`	El número de solicitudes de invocación del modelo que no dieron lugar a una respuesta HTTP 2XX. Esto incluye códigos de estado 4XX/5XX, errores de socket de bajo nivel, respuestas HTTP con errores de formato y tiempos de espera de solicitudes. Para cada respuesta de error, se envía 1; de lo contrario, se envía 0. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum

Métrica	Description (Descripción)
`Invocations`	El número de solicitudes de `InvokeEndpoint` enviadas a un punto de conexión del modelo. Para obtener el número total de solicitudes enviadas a un punto de enlace del modelo, utilice la estadística Sum. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum
`InvocationsPerCopy`	El número de invocaciones normalizadas por cada copia de un componente de inferencia. Estadísticas válidas: Sum
`InvocationsPerInstance`	El número de invocaciones enviadas a un modelo, normalizado `InstanceCount` en cada una ProductionVariant. 1/ `numberOfInstances` se envía como el valor de cada solicitud. `numberOfInstances` es el número de instancias activas de la parte ProductionVariant trasera del punto final en el momento de la solicitud. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum
`ModelLatency`	El intervalo de tiempo que tarda un modelo en responder a una solicitud de la API SageMaker Runtime. Este intervalo incluye el tiempo de comunicación local empleado en el envío de la solicitud y la recuperación de la respuesta del contenedor de modelos. También incluye el tiempo necesario para completar la inferencia en el contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count, Percentiles.

Métrica	Description (Descripción)
`ModelSetupTime`	El tiempo que se tarda en lanzar nuevos recursos de computación para un punto de conexión sin servidor. El tiempo puede variar según el tamaño del modelo, el tiempo que se tarde en descargarlo y el tiempo de arranque del contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Min, Max, Sample Count, Percentiles.
`OverheadLatency`	El intervalo de tiempo que se suma al tiempo necesario para responder a una solicitud de un cliente debido a los gastos generales de SageMaker IA. Este intervalo se mide desde el momento en que SageMaker AI recibe la solicitud hasta que devuelve una respuesta al cliente, menos el`ModelLatency` . La latencia de los gastos generales puede variar en función de varios factores, como el tamaño de la carga útil de la solicitud y la respuesta, la frecuencia de la solicitud y el tamaño authentication/authorization de la solicitud. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`MidStreamErrors`	La cantidad de errores que se producen durante la transmisión de la respuesta después de enviar la respuesta inicial al cliente. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum
`FirstChunkLatency`	El tiempo transcurrido desde que la solicitud llega al punto final de la SageMaker IA hasta que se envía la primera parte de la respuesta al cliente. Esta métrica se aplica a las solicitudes de inferencia de transmisión bidireccional. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count, Percentiles.

Métrica	Description (Descripción)
`FirstChunkModelLatency`	El tiempo que tarda el contenedor del modelo en procesar la solicitud y devolver la primera parte de la respuesta. Se mide desde que se envía la solicitud al contenedor del modelo hasta que se recibe el primer byte del modelo. Esta métrica se aplica a las solicitudes de inferencia de transmisión bidireccional. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count, Percentiles.
`FirstChunkOverheadLatency`	La latencia de sobrecarga del primer fragmento, excluido el tiempo de procesamiento del modelo. Se calcula como un `FirstChunkLatency` signo negativo`FirstChunkModelLatency` , que representa el tiempo dedicado a las operaciones de enrutamiento, preprocesamiento y posprocesamiento dentro SageMaker de la plataforma de IA. La latencia de los gastos generales puede variar en función de varios factores, como la frecuencia de la solicitud, la carga y el tamaño authentication/authorization de la solicitud. Esta métrica se aplica a las solicitudes de inferencia de transmisión bidireccional. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: promedio, suma, mínimo, máximo, recuento de muestras, percentil

Dimensiones de las métricas de invocación de puntos finales

Dimensión	Description (Descripción)
`EndpointName, VariantName`	Filtra las métricas de invocación de punto de conexión para una `ProductionVariant` del punto de conexión y la variante especificados.
`InferenceComponentName`	Filtra las métricas de invocación de componentes de inferencia.

SageMaker Métricas de componentes de inferencia de IA

El espacio de `/aws/sagemaker/InferenceComponents` nombres incluye las siguientes métricas de las llamadas a los puntos finales que alojan `InvokeEndpoint`los componentes de inferencia.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Métricas de los componentes de inferencia

Métrica	Description (Descripción)
`CPUUtilizationNormalized`	El valor de la métrica `CPUUtilizationNormalized` que informa cada copia del componente de inferencia. El valor oscila entre 0 % y 100 %. Si establece el parámetro `NumberOfCpuCoresRequired` en la configuración de la copia del componente de inferencia, la métrica presenta la utilización sobre la reserva. De lo contrario, la métrica presenta la utilización sobre el límite.
`GPUMemoryUtilizationNormalized`	El valor de la métrica `GPUMemoryUtilizationNormalized` que informa cada copia del componente de inferencia.
`GPUUtilizationNormalized`	El valor de la métrica `GPUUtilizationNormalized` que informa cada copia del componente de inferencia. Si establece el parámetro `NumberOfAcceleratorDevicesRequired` en la configuración de la copia del componente de inferencia, la métrica presenta la utilización sobre la reserva. De lo contrario, la métrica presenta la utilización sobre el límite.
`MemoryUtilizationNormalized`	El valor de `MemoryUtilizationNormalized` indicado por cada copia del componente de inferencia. Si establece el parámetro `MinMemoryRequiredInMb` en la configuración de la copia del componente de inferencia, las métricas presentan la utilización sobre la reserva. De lo contrario, las métricas presentan la utilización sobre el límite.

Dimensiones de las métricas de los componentes de inferencia

Dimensión	Description (Descripción)
`InferenceComponentName`	Filtra las métricas de los componentes de inferencia.

SageMaker Métricas de puntos finales multimodelo de IA

El espacio de `AWS/SageMaker` nombres incluye el siguiente modelo de métricas de carga de las llamadas a. InvokeEndpoint

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Métricas de carga de modelos de punto final multimodelo

Métrica	Description (Descripción)
`ModelLoadingWaitTime`	El intervalo de tiempo que una solicitud de invocación ha esperado a que se descargue o cargue el modelo de destino, o ambos, para ejecutar la inferencia. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelUnloadingTime`	El intervalo de tiempo que tardó en descargar el modelo a través de la llamada a la API `UnloadModel` del contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelDownloadingTime`	El intervalo de tiempo que se tardó en descargar el modelo de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Unidades: microsegundos

Métrica	Description (Descripción)
	Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelLoadingTime`	El intervalo de tiempo que tardó en cargar el modelo a través de la llamada a la API `LoadModel` del contenedor. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.
`ModelCacheHit`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` enviadas al punto de conexión multimodelo para el que ya se ha cargado el modelo. La estadística Promedio muestra la proporción de solicitudes para las que el modelo ya se ha cargado. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum, Sample Count.

Dimensiones de las métricas de carga de modelos de puntos finales multimodelo

Dimensión	Description (Descripción)
`EndpointName, VariantName`	Filtra las métricas de invocación de punto de conexión para una `ProductionVariant` del punto de conexión y la variante especificados.

Los espacios de nombres `/aws/sagemaker/Endpoints` contienen las siguientes métricas de instancia de las llamadas a InvokeEndpoint.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Para obtener información sobre cuánto tiempo se conservan CloudWatch las métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde la CloudWatch API de Amazon.

Métricas de instancias de modelo de punto final multimodelo

Métrica	Description (Descripción)
`LoadedModelCount`	El número de modelos cargados en los contenedores del punto de conexión multimodelo. Esta métrica se emite por instancia. La estadística Promedio con un período de 1 minuto indica el número medio de modelos cargados por instancia. La estadística Suma indica el número total de modelos cargados en todas las instancias del punto de conexión. Los modelos de los que realiza el seguimiento de esta métrica no son necesariamente únicos porque un modelo puede cargarse en varios contenedores en el punto de conexión. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Dimensiones de las métricas de carga de modelos de puntos finales multimodelo

Dimensión	Description (Descripción)
`EndpointName, VariantName`	Filtra las métricas de invocación de punto de conexión para una `ProductionVariant` del punto de conexión y la variante especificados.

SageMaker Métricas de trabajo de IA

Los `/aws/sagemaker/TransformJobs` espacios de nombres `/aws/sagemaker/ProcessingJobs/aws/sagemaker/TrainingJobs`, y incluyen las siguientes métricas para los trabajos de procesamiento, los trabajos de formación y los trabajos de transformación por lotes.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch admite métricas personalizadas de alta resolución y su mejor resolución es de 1 segundo. Sin embargo, cuanto más fina sea la resolución, menor será la vida útil de las CloudWatch métricas. Para la resolución de frecuencia de 1 segundo, las CloudWatch métricas están disponibles durante 3 horas. Para obtener más información sobre la resolución y la duración de las CloudWatch métricas, consulta la referencia GetMetricStatisticsde las CloudWatch API de Amazon.

> **Tip**
>
> Para perfilar su trabajo de formación con una resolución más precisa, con una granularidad de hasta 100 milisegundos (0,1 segundos) y almacenar las métricas de formación de forma indefinida en Amazon S3 para su análisis personalizado en cualquier momento, considere la posibilidad de utilizar Amazon Debugger. SageMaker SageMaker Debugger incluye reglas integradas para detectar automáticamente los problemas de entrenamiento más comunes. Detecta problemas de uso de los recursos de hardware (como la CPU, la GPU y los cuellos de I/O botella). También detecta problemas de modelos no convergentes (como el sobreajuste, la desaparición de los gradientes y la explosión de los tensores). SageMaker Debugger también proporciona visualizaciones a través de Studio Classic y su informe de creación de perfiles. Para explorar las visualizaciones del depurador, consulte el tutorial del panel de control de SageMaker Debugger Insights, el tutorial del informe de creación de perfiles del depurador y el análisis de datos mediante la biblioteca de clientes. SMDebug

Métricas de tareas de procesamiento, tareas de formación y tareas de transformación por lotes

Métrica	Description (Descripción)
`CPUUtilization`	La suma de la utilización de cada núcleo individual de la CPU. La utilización de la CPU de cada núcleo oscila entre 0 y 100. Por ejemplo, si hay cuatro CPUs, el `CPUUtilization` rango es del 0% al 400%. Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización de CPU del contenedor de procesamiento en la instancia. Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la CPU del contenedor de algoritmos en la instancia.

Métrica	Description (Descripción)
	Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la CPU del contenedor de transformación en la instancia. **Note** En el caso de trabajos de varias instancias, cada instancia notifica las métricas de utilización de la CPU. Sin embargo, la vista predeterminada CloudWatch muestra el uso medio de la CPU en todas las instancias. Unidad: porcentaje
`DiskUtilization`	El porcentaje de espacio en disco usado por los contenedores en una instancia. Este valor oscila del 0 % al 100 %. Esta métrica no es compatible con los trabajos de transformación por lotes. Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización del espacio en disco del contenedor de procesamiento en la instancia. Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización del espacio en disco del contenedor de algoritmos en la instancia. Unidad: porcentaje **Note** En el caso de trabajos de varias instancias, cada instancia notifica las métricas de utilización del disco. Sin embargo, la vista predeterminada de CloudWatch muestra la utilización media del disco en todas las instancias.

Métrica	Description (Descripción)
`GPUMemory Utilization`	El porcentaje de memoria de GPU que utilizan los contenedores en una instancia. El rango de valores es de 0 a 100 y se multiplica por el número de. GPUs Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, el `GPUMemoryUtilizati on` rango es del 0% al 400%. Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización de la memoria GPU del contenedor de procesamiento en la instancia. Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la memoria de la GPU del contenedor de algoritmos en la instancia. Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la memoria de la GPU del contenedor de transformación en la instancia. **Note** En el caso de trabajos de varias instancias, cada instancia notifica las métricas de utilización de la memoria GPU. Sin embargo, la vista predeterminada de CloudWatch muestra el uso medio de la memoria de la GPU en todas las instancias. Unidad: porcentaje

Métrica	Description (Descripción)
`GPUUtilization`	El porcentaje de unidades de GPU usadas por los contenedores en una instancia. El valor puede oscilar entre 0 y 100 y se multiplica por el número de. GPUs Por ejemplo, si hay cuatro GPUs, el `GPUUtilization` rango es del 0% al 400%. Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización de GPU del contenedor de procesamiento en la instancia. Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la GPU del contenedor de algoritmos en la instancia. Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la GPU del contenedor de transformación en la instancia. **Note** En el caso de trabajos de varias instancias, cada instancia notifica las métricas de utilización de la GPU. Sin embargo, la vista predeterminada CloudWatch muestra el uso medio de la GPU en todas las instancias. Unidad: porcentaje

Métrica	Description (Descripción)
`MemoryUtilization`	El porcentaje de memoria que utilizan los contenedores en una instancia . Este valor oscila del 0 % al 100 %. Para trabajos de procesamiento, el valor es la utilización de memoria del contenedor de procesamiento en la instancia. Para los trabajos de capacitación, el valor es la utilización de la memoria del contenedor de algoritmos en la instancia. Para los trabajos de transformación por lotes, el valor es la utilización de la memoria del contenedor de transformación en la instancia. Unidad: porcentaje **Note** En el caso de trabajos de varias instancias, cada instancia notifica las métricas de utilización de la memoria. Sin embargo, la vista predeterminada de CloudWatch muestra el uso medio de la memoria en todas las instancias.

Dimensiones de las métricas de trabajo

Dimensión	Description (Descripción)
`Host`	Para trabajos de procesamiento, el valor para esta dimensión tiene el formato `[processing-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]` . Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia y el trabajo de procesamiento especific ados. Este formato de dimensión está solo presente en el espacio de nombres `/aws/sagemaker/ProcessingJobs` . Para trabajos de capacitación, el valor para esta dimensión tiene el formato `[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]` . Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancia s para la instancia y el trabajo de entrenamiento especificados. Este

Dimensión	Description (Descripción)
	formato de dimensión está solo presente en el espacio de nombres `/aws/sagemaker/TrainingJobs` . Para trabajos de transformación por lotes, el valor para esta dimensión tiene el formato `[transform-job-name]/[instance-id]` . Utilice esta dimensión para filtrar métricas de instancias para la instancia y el trabajo de transformación por lotes especificados. Este formato de dimensión está solo presente en el espacio de nombres `/aws/sagemaker/TransformJobs` .

SageMaker Métricas de trabajos de Inference Recommender

El espacio de nombres `/aws/sagemaker/InferenceRecommendationsJobs` contiene las siguientes métricas para los trabajos de recomendación de inferencias.

Métricas de recomendación de inferencias

Métrica	Description (Descripción)
`ClientInvocations`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` enviadas al punto de conexión del modelo, según lo observado por el recomendador de inferencias. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum
`ClientInvocationErrors`	El número de solicitudes `InvokeEndpoint` enviadas al punto de conexión del modelo que no han dado resultado, según lo observado por el recomendador de inferencias. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum
`ClientLatency`	El intervalo de tiempo transcurrido entre el envío de una llamada `InvokeEndpoint` y la recepción de una respuesta, según lo observado por el recomendador de inferencias. Tenga en cuenta que el

Métrica	Description (Descripción)
	tiempo se expresa en milisegundos, mientras que la métrica de invocación del punto de conexión `ModelLatency` se expresa en microsegundos. Unidades: milisegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count, Percentiles.
`NumberOfUsers`	El número de usuarios simultáneos que envían `InvokeEndpoint` solicitudes al punto de conexión del modelo. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Max, Min, Average.

Dimensiones de las métricas de los trabajos de Inference Recommender

Dimensión	Description (Descripción)
`JobName`	Filtra las métricas de trabajo del recomendador de inferencias para el trabajo de recomendador de inferencias especificado.
`EndpointName`	Filtra las métricas de trabajo del recomendador de inferencias para el punto de conexión especificado.

SageMaker Métricas de Ground Truth

Métricas de Ground Truth

Métrica	Description (Descripción)
`ActiveWorkers`	Un solo trabajador activo de un equipo de trabajo privado presentó, lanzó o rechazó una tarea. Para obtener el número total de trabajadores activos, use la estadística Sum. Ground Truth intenta entregar cada evento individual `ActiveWorkers` una vez. Si esta entrega no se

Métrica	Description (Descripción)
	realiza correctamente, es posible que esta métrica no muestre el número total de trabajadores activos. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.
`DatasetObjectsAutoAnnotated`	El número de objetos de conjunto de datos comentados automáticamente en un trabajo de etiquetado. Esta métrica solo se emite al habilitarse el etiquetado automatizado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use la métrica Max. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Máximo
`DatasetObjectsHumanAnnotated`	El número de objetos de conjunto de datos comentados por un humano en un trabajo de etiquetado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use la métrica Max. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Máximo
`DatasetObjectsLabelingFailed`	El número de objetos de conjunto de datos que no se pudieron etiquetar en un trabajo de etiquetado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use la métrica Max. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Máximo
`JobsFailed`	Error en un solo trabajo de etiquetado. Para obtener el número total de trabajos de etiquetado que generaron error, use la estadística Sum. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

Métrica	Description (Descripción)
`JobsSucceeded`	Se ha realizado correctamente un solo trabajo de etiquetado. Para obtener el número total de trabajos de etiquetado que se realizaron correctamente, use la estadística Sum. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.
`JobsStopped`	Se detuvo un solo trabajo de etiquetado. Para obtener el número total de trabajos de etiquetado que se detuvieron, use la estadística Sum. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.
`TasksAccepted`	Un trabajador aceptó una sola tarea. Para obtener el número total de tareas aceptadas por los trabajadores, use la estadística Sum. Ground Truth intenta entregar cada evento individual `TaskAccepted` una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no muestre el número total de tareas aceptadas. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.
`TasksDeclined`	Un trabajador rechazó una sola tarea. Para obtener el número total de tareas rechazadas por los trabajadores, use la estadística Sum. Ground Truth intenta entregar cada evento individual `TasksDeclined` una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no muestre el número total de tareas rechazadas. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

Métrica	Description (Descripción)
`TasksReturned`	Se devolvió una sola tarea. Para obtener el número total de tareas devueltas, use la estadística Sum. Ground Truth intenta entregar cada evento individual `TasksReturned` una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no muestre el número total de tareas devueltas. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.
`TasksSubmitted`	Una sola tarea fue realizada submitted/completed por un trabajado r privado. Para obtener el número total de tareas enviadas por los trabajadores, use la estadística Sum. Ground Truth intenta entregar cada evento individual `TasksSubmitted` una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no muestre el número total de tareas enviadas. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.
`TimeSpent`	Tiempo empleado en una tarea completada por un trabajador privado. Esta métrica no incluye el tiempo en que un trabajador hizo una pausa o se tomó un descanso. Ground Truth intenta entregar cada evento `TimeSpent` una vez. Si esta entrega no se realiza correctamente, es posible que esta métrica no muestre la cantidad total de tiempo empleado. Unidades: segundos Estadísticas válidas: Sum, Sample Count.

Métrica	Description (Descripción)
`TotalDataSetObjectsLabeled`	El número de objetos de conjunto de datos correctamente etiquetados en un trabajo de etiquetado. Para ver el progreso del trabajo de etiquetado, use la métrica Max. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Máximo

Dimensiones de las métricas de los objetos del conjunto de datos

Dimensión	Description (Descripción)
`LabelingJobName`	Filtra métricas de recuento de objetos de conjunto de datos para un trabajo de etiquetado.

Estadísticas de Amazon SageMaker Feature Store

Métricas de consumo de Feature Store

Métrica	Description (Descripción)
`ConsumedReadRequestsUnits`	El número de unidades de lectura consumidas durante el periodo de tiempo especificado. Puede recuperar las unidades de lectura consumidas para una operación de tiempo de ejecución del almacén de características y su grupo de características correspondiente. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: todas.
`ConsumedWriteRequestsUnits`	El número de unidades de escritura consumidas durante el periodo de tiempo especificado. Puede recuperar las unidades de escritura consumidas para una operación de tiempo de ejecución del almacén de características y su grupo de características correspondiente. Unidades: ninguna

Métrica	Description (Descripción)
	Estadísticas válidas: todas.
`ConsumedReadCapacityUnits`	El número de unidades de capacidad de lectura aprovisionadas durante el periodo especificado. Puede recuperar las unidades de capacidad de lectura consumidas para una operación de tiempo de ejecución del almacén de características y su grupo de características correspon diente. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: todas.
`ConsumedWriteCapacityUnits`	El número de unidades de capacidad de escritura aprovisionadas durante el periodo especificado. Puede recuperar las unidades de capacidad de escritura consumidas para una operación de tiempo de ejecución de un almacén de características y su grupo de características correspondiente. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: todas.

Dimensiones de las métricas de consumo de Feature Store

Dimensión	Description (Descripción)
`FeatureGroupName` , `OperationName`	Filtra las métricas de consumo de tiempo de ejecución del almacén de características del grupo de características y la operación que ha especificado.

Métricas operativas de Feature Store

Métrica	Description (Descripción)
`Invocations`	El número de solicitudes realizadas a las operaciones de tiempo de ejecución del almacén de características durante el periodo especificado.

Métrica	Description (Descripción)
	Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Sum
`Operation 4XXErrors`	El número de solicitudes realizadas a las operaciones de tiempo de ejecución del almacén de características en las que la operación devolvió un código de respuesta HTTP 4xx. Para cada respuesta 4xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 0. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum
`Operation 5XXErrors`	El número de solicitudes realizadas a las operaciones de tiempo de ejecución del almacén de características en las que la operación devolvió un código de respuesta HTTP 5xx. Para cada respuesta 5xx, se envía 1; de lo contrario, se envía 0. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum
`Throttled Requests`	El número de solicitudes realizadas a las operaciones de tiempo de ejecución del almacén de características en las que se ha limitado la solicitud. Por cada solicitud limitada, se envía 1; de lo contrario, se envía 0. Unidades: ninguna Estadísticas válidas: Average, Sum

Métrica	Description (Descripción)
`Latency`	El intervalo de tiempo para procesar las solicitudes realizadas a las operaciones de tiempo de ejecución del almacén de características. Este intervalo se mide desde el momento en que SageMaker AI recibe la solicitud hasta que devuelve una respuesta al cliente. Unidades: microsegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count, Percentiles.

Dimensiones de las métricas operativas de Feature Store

Dimensión	Description (Descripción)
`FeatureGroupName` , `OperationName`	Filtra las métricas operativas de tiempo de ejecución del almacén de características del grupo de características y la operación que ha especificado. Puede utilizar estas dimensiones para operaciones que no sean por lotes GetRecord, como PutRecord, y DeleteRecord.
`OperationName`	Filtra las métricas operativas de tiempo de ejecución del almacén de características para la operación que ha especificado. Puede utilizar esta dimensión para operaciones por lotes, por ejemplo BatchGetRecord.

SageMaker tuberías, métricas

El espacio de nombres `AWS/Sagemaker/ModelBuildingPipeline` contiene las siguientes métricas para las ejecuciones de canalizaciones.

Hay dos categorías de métricas de ejecución de canalizaciones disponibles:

- Métricas de ejecución en todas las canalizaciones: métricas de ejecución de la canalización a nivel de cuenta (para todas las canalizaciones de la cuenta actual).
- Métricas de ejecución por canalización: métricas de ejecución de la canalización por canalización.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Métricas de ejecución de canalizaciones

Métrica	Description (Descripción)
`Execution Started`	El número de ejecuciones de la canalización que se iniciaron. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`ExecutionFailed`	El número de ejecuciones de la canalización que produjeron un error. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`Execution Succeeded`	El número de ejecuciones de la canalización que se realizaron correctam ente. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`Execution Stopped`	El número de ejecuciones de la canalización que se detuvieron. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`Execution Duration`	La duración en milisegundos de la ejecución de la canalización. Unidades: milisegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Dimensiones de las métricas de ejecución de la canalización

Dimensión	Description (Descripción)
`PipelineName`	Filtra las métricas de ejecución por canalización específica.

El espacio de nombres `AWS/Sagemaker/ModelBuildingPipeline` contiene las siguientes métricas para los pasos de la canalización.

Las métricas están disponibles con una frecuencia de un minuto.

Métricas de pasos de canalización

Métrica	Description (Descripción)
`StepStarted`	Número de pasos que se iniciaron. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`StepFailed`	Número de pasos que produjeron un error. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`StepSucceeded`	Número de pasos que se realizaron correctamente. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`StepStopped`	Número de pasos que se detuvieron. Unidades: recuento Estadísticas válidas: Average, Sum
`StepDuration`	La duración en milisegundos de la ejecución del paso. Unidades: milisegundos Estadísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count.

Dimensiones de las métricas de los pasos del proceso

Dimensión	Description (Descripción)
`PipelineName` , `StepName`	Filtra las métricas de pasos de una canalización y un paso específicos.

CloudWatch Registros para Amazon SageMaker AI

Para ayudarle a depurar los trabajos de compilación, los trabajos de procesamiento, los trabajos de formación, los puntos finales, los trabajos de transformación, las instancias de cuadernos y las configuraciones del ciclo de vida de las instancias de cuadernos, todo lo que un contenedor de algoritmos, un contenedor de modelos o una configuración del ciclo de vida de una instancia de cuaderno envíe `stdout` o `stderr` se envíe también a Amazon CloudWatch Logs. Además de la depuración, puede usar este análisis de progreso.

De forma predeterminada, los datos de registro se almacenan en CloudWatch Logs de forma indefinida. Sin embargo, puede configurar durante cuánto tiempo almacenar los datos de registro en un grupo de registro. Para obtener más información, consulte Cambiar la retención de datos de registro en CloudWatch los registros en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.

Registros

En la siguiente tabla se enumeran todos los registros proporcionados por Amazon SageMaker AI.

Registros

Nombre del grupo de registro	Nombre del flujo de registro
`/aws/sagemaker/CompilationJobs`	`[compilation-job-name]`
`/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]`	`[production-variant-name]/[instance-id]`
	(Para puntos de conexión de inferencia asíncrona) `[production-variant-name]/[instance-id]/data-log`

Nombre del grupo de registro	Nombre del flujo de registro
	(Para canalizaciones de inferencia) [production-variant-name]/[instance-id]/[container-name provided in SageMaker AI model]
/aws/sagemaker/groundtruth/WorkerActivity	aws/sagemaker/groundtruth/worker-activity/[requester-AWS-Id]-[region]/[timestamp]
/aws/sagemaker/InferenceRecommendationsJobs	[inference-recommendations-job-name]/execution
	[inference-recommendations-job-name]/CompilationJob/[compilation-job-name]
	[inference-recommendations-job-name]/Endpoint/[endpoint-name]
/aws/sagemaker/LabelingJobs	[labeling-job-name]
/aws/sagemaker/NotebookInstances	[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]
	[notebook-instance-name]/jupyter.log
/aws/sagemaker/ProcessingJobs	[processing-job-name]/[hostname]-[epoch_timestamp]
/aws/sagemaker/studio	[domain-id]/[user-profile-name]/[app-type]/[app-name]
	[domain-id]/domain-shared/rstudioserverpro/default
/aws/sagemaker/TrainingJobs	[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster]-[epoch_timestamp]

Nombre del grupo de registro	Nombre del flujo de registro
`/aws/sagemaker/TransformJobs`	`[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]`
	`[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/data-log`
	`[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/[container-name provided in SageMaker AI model] (For Inference Pipelines)`

> **Note**
>
> 1. El flujo de registros `/aws/sagemaker/NotebookInstances/[LifecycleConfigHook]` se crea cuando crea una instancia de bloc de notas con una configuración de ciclo de vida. Para obtener más información, consulte Personalización de una instancia de SageMaker bloc de notas mediante un script LCC.
> 2. En el caso de Inference Pipelines, si no proporciona los nombres de los contenedores, la plataforma utilizará **contenedor-1, contenedor-2**, etc., según el orden indicado en el modelo de IA. SageMaker

Para obtener más información sobre el registro de eventos mediante el CloudWatch registro, consulte ¿Qué es Amazon CloudWatch Logs? en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Registro de llamadas a la API de Amazon SageMaker AI mediante AWS CloudTrail

Amazon SageMaker AI está integrado con AWS CloudTrailun servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, rol o un Servicio de AWS. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Amazon SageMaker AI como eventos. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la consola Amazon SageMaker AI y llamadas en código a las operaciones de la API Amazon SageMaker AI. Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud

que se realizó a Amazon SageMaker AI, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales del usuario raíz o del usuario.
- Si la solicitud se realizó en nombre de un usuario de IAM Identity Center.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro Servicio de AWS.

CloudTrail está activa en tu cuenta Cuenta de AWS cuando creas la cuenta y tienes acceso automáticamente al historial de CloudTrail eventos. El historial de CloudTrail eventos proporciona un registro visible, consultable, descargable e inmutable de los últimos 90 días de eventos de gestión registrados en un. Región de AWSPara obtener más información, consulte Cómo trabajar con el historial de CloudTrail eventos en la Guía del usuario.AWS CloudTrail La visualización del historial de eventos no conlleva ningún CloudTrail cargo.

Para tener un registro continuo de los eventos de Cuenta de AWS los últimos 90 días, crea un almacén de datos de eventos de senderos o CloudTraillagos.

CloudTrail senderos

Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. Todos los senderos creados con él Consola de administración de AWS son multirregionales. Puede crear un registro de seguimiento de una sola región o multirregionales mediante la AWS CLI. Se recomienda crear un sendero multirregional, ya que puedes capturar toda la actividad de tu Regiones de AWS cuenta. Si crea un registro de seguimiento de una sola región, solo podrá ver los eventos registrados en la Región de AWS del registro de seguimiento. Para obtener más información acerca de los registros de seguimiento, consulte Creación de un registro de seguimiento para su Cuenta de AWS y Creación de un registro de seguimiento para una organización en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

Puede enviar una copia de sus eventos de administración en curso a su bucket de Amazon S3 sin coste alguno CloudTrail mediante la creación de una ruta; sin embargo, hay cargos por almacenamiento en Amazon S3. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios,

consulte AWS CloudTrail Precios. Para obtener información acerca de los precios de Amazon S3, consulte Precios de Amazon S3.

CloudTrail Almacenes de datos de eventos en Lake

CloudTrail Lake le permite ejecutar consultas basadas en SQL en sus eventos. CloudTrail Lake convierte los eventos existentes en formato JSON basado en filas al formato Apache ORC. ORC es un formato de almacenamiento en columnas optimizado para una recuperación rápida de datos. Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son recopilaciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando selectores de eventos avanzados. Los selectores que se aplican a un almacén de datos de eventos controlan los eventos que perduran y están disponibles para la consulta. Para obtener más información sobre CloudTrail Lake, consulte Cómo trabajar con AWS CloudTrail Lake en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

CloudTrail Los almacenes de datos y las consultas sobre eventos de Lake conllevan costes. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la opción de precios que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte AWS CloudTrail Precios.

Por motivos de seguridad, puedes supervisar CloudTrail los registros para identificar la actividad anormal de los usuarios. Para obtener más información sobre la supervisión de registros, consulte Registro y supervisión.

Eventos de datos de Amazon SageMaker AI en CloudTrail

Los eventos de datos proporcionan información sobre las operaciones de recursos realizadas en o dentro de un recurso (por ejemplo, leer o escribir en un objeto de Amazon S3). Se denominan también operaciones del plano de datos. Los eventos de datos suelen ser actividades de gran volumen. De forma predeterminada, CloudTrail no registra los eventos de datos. El historial de CloudTrail eventos no registra los eventos de datos.

Se aplican cargos adicionales a los eventos de datos. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulta AWS CloudTrail Precios.

Puede registrar eventos de datos para varios tipos de recursos de Amazon SageMaker AI mediante la CloudTrail consola o las operaciones de la CloudTrail API. AWS CLI Para obtener más información

sobre cómo registrar los eventos de datos, consulte Registro de eventos de datos con la Consola de administración de AWS y Registro de eventos de datos con la AWS Command Line Interface en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

En la siguiente tabla se enumeran los tipos de recursos de Amazon SageMaker AI para los que puede registrar eventos de datos. La columna Tipo de recurso (consola) muestra el valor que se puede elegir en la lista de tipos de recursos de la CloudTrail consola. La columna de valores resources.type muestra el `resources.type` valor que se debe especificar al configurar los selectores de eventos avanzados mediante la tecla o. AWS CLI CloudTrail APIs La CloudTrail columna Datos APIs registrados muestra las llamadas a la API registradas CloudTrail para el tipo de recurso.

Tipo de recurso (consola)	resources.type value	Datos APIs registrados en CloudTrail
SageMaker punto de conexión	`AWS::SageMaker::Endpoint`	• InvokeEndpoint • InvokeEndpointAsync • InvokeEndpointWithResponseStream

> **Note**
>
> Las llamadas a la API `InvokeEndpoint` y `InvokeEndpointAsync` no registran los parámetros de solicitud.

Puede configurar selectores de eventos avanzados para filtrar según los campos `eventName`, `readOnly` y `resources.ARN` y así registrar solo los eventos que son importantes para usted. Para obtener más información acerca de estos campos, consulte AdvancedFieldSelector en la Referencia de la API de AWS CloudTrail .

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo registrar eventos de datos para un SageMaker punto de conexión de Amazon. En este ejemplo, utiliza el put-event-selectors AWS CLI comando para añadir selectores de eventos avanzados que capturan los eventos de datos de su punto final. Debe tener una CloudTrail ruta existente. Antes de ejecutar el comando, también puede guardar el objeto JSON de los selectores de eventos avanzados en un archivo como el siguiente:

```
[
  {
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["Data"]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "Equals": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:endpoint/your-inference-endpoint-arn"]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": ["AWS::SageMaker::Endpoint"]
      }
    ]
  }
]
```

A continuación, puede ejecutar el siguiente comando para iniciar el registro de eventos de datos desde el punto de conexión.

```
aws cloudtrail put-event-selectors
      --trail-name your-trail-name
      --advanced-event-selectors=file://advanced-event-selectors.json # specify your
 previously created JSON file
```

Eventos de gestión de Amazon SageMaker AI en CloudTrail

Los eventos de gestión proporcionan información sobre las operaciones de gestión que se llevan a cabo en los recursos de su empresa Cuenta de AWS. Se denominan también operaciones del plano de control. De forma predeterminada, CloudTrail registra los eventos de administración.

Amazon SageMaker AI registra todas las operaciones del plano de control de Amazon SageMaker AI como eventos de gestión. Para obtener una lista de las operaciones del plano de control de Amazon SageMaker AI en las que Amazon SageMaker AI inicia sesión CloudTrail, consulte la referencia de la API de Amazon SageMaker AI.

Operaciones realizadas por Ajuste de modelo automático

SageMaker La IA permite registrar eventos de servicios ajenos a la API en sus archivos de CloudTrail registro para realizar tareas de ajuste automático de modelos. Estos eventos están relacionados con sus trabajos de ajuste, pero no son el resultado directo de una solicitud de un cliente a la AWS API pública. Por ejemplo, cuando se crea un trabajo de ajuste de hiperparámetros mediante una llamada `CreateHyperParameterTuningJob`, la SageMaker IA crea trabajos de formación para evaluar diversas combinaciones de hiperparámetros y obtener el mejor resultado. Del mismo modo, cuando llamas `StopHyperParameterTuningJob`para detener un trabajo de ajuste de hiperparámetros, la SageMaker IA puede detener cualquiera de los trabajos de entrenamiento de carrera asociados. Los eventos ajenos a la API relacionados con tus tareas de ajuste se registran CloudTrail para ayudarte a mejorar la gobernanza, el cumplimiento y la auditoría operativa y de riesgos de tu AWS cuenta.

Las entradas de registro resultantes de eventos de servicio no generados por la API tienen un `eventType` de `AwsServiceEvent` en lugar de `AwsApiCall`.

Ejemplos de eventos de Amazon SageMaker AI

Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la operación de API solicitada, la fecha y la hora de la operación, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que los eventos no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra un CloudTrail evento que demuestra la `CreateEndpoint` operación.

```
{
    "eventVersion":"1.05",
    "userIdentity": {
        "type":"IAMUser",
        "principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL",
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern",
        "accountId":"123456789012",
        "accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV",
        "userName":"intern"
    },
    "eventTime":"2018-01-02T13:39:06Z",
    "eventSource":"sagemaker.amazonaws.com",
    "eventName":"CreateEndpoint",
```

```
    "awsRegion":"us-west-2",
    "sourceIPAddress":"127.0.0.1",
    "userAgent":"USER_AGENT",
    "requestParameters": {
        "endpointName":"ExampleEndpoint",
        "endpointConfigName":"ExampleEndpointConfig"
    },
    "responseElements": {
        "endpointArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/
exampleendpoint"
    },
    "requestID":"6b1b42b9-EXAMPLE",
    "eventID":"a6f85b21-EXAMPLE",
    "eventType":"AwsApiCall",
    "recipientAccountId":"444455556666"
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra un CloudTrail evento que demuestra la `CreateModel` operación.

```
{
    "eventVersion":"1.05",
    "userIdentity": {
        "type":"IAMUser",
        "principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL",
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern",
        "accountId":"123456789012",
        "accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV",
        "userName":"intern"
    },
    "eventTime":"2018-01-02T15:23:46Z",
    "eventSource":"sagemaker.amazonaws.com",
    "eventName":"CreateModel",
    "awsRegion":"us-west-2",
    "sourceIPAddress":"127.0.0.1",
    "userAgent":"USER_AGENT",
    "requestParameters": {
        "modelName":"ExampleModel",
        "primaryContainer": {
            "image":"174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kmeans:latest"
        },
        "executionRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/EXAMPLEARN"
    },
```

```
    "responseElements": {
        "modelArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:model/
barkinghappy2018-01-02t15-23-32-275z-ivrdog"
    },
    "requestID":"417b8dab-EXAMPLE",
    "eventID":"0f2b3e81-EXAMPLE",
    "eventType":"AwsApiCall",
    "recipientAccountId":"444455556666"
}
```

Para obtener información sobre el contenido de los CloudTrail registros, consulte el contenido de los CloudTrail registros en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

Supervisión del acceso a los recursos de los usuarios desde SageMaker AI Studio Classic con SourceIdentity

Con Amazon SageMaker Studio Classic, puede supervisar el acceso a los recursos de los usuarios. Para ver la actividad de acceso a los recursos, puedes configurar AWS CloudTrail el monitoreo y registro de las actividades de los usuarios siguiendo los pasos que se indican en Registrar llamadas a la SageMaker API de Amazon con AWS CloudTrail.

Sin embargo, los AWS CloudTrail registros de acceso a los recursos solo incluyen la función de IAM de ejecución de Studio Classic como identificador. Este nivel de registro es suficiente para auditar la actividad del usuario cuando cada perfil de usuario tiene un rol de ejecución distinta. Sin embargo, cuando varios perfiles de usuario comparten una sola función de IAM de ejecución, no se puede obtener información sobre el usuario específico que accedió a los AWS recursos.

Puede obtener más información sobre el usuario que ha realizado una acción en un registro de AWS CloudTrail al utilizar un rol de ejecución compartido mediante la configuración `sourceIdentity` para propagar el nombre del perfil de usuario de Studio Classic. Para obtener más información sobre la identidad de fuente, consulte Monitorización y control de las acciones realizadas con roles asumidos. Para `sourceIdentity` activar o desactivar los CloudTrail registros, consultethe section called “Activación de sourceIdentity para Studio Classic”.

Aspectos que se deben tener en cuenta al usar sourceIdentity

Cuando realizas llamadas a la AWS API desde cuadernos de Studio Classic, SageMaker Canvas o Amazon SageMaker Data Wrangler, solo `sourceIdentity` se graba CloudTrail si esas llamadas se

realizan mediante la sesión del rol de ejecución de Studio Classic o cualquier rol encadenado de esa sesión.

Cuando estas llamadas a la API invocan otros servicios para realizar operaciones adicionales, el `sourceIdentity` registro depende de la implementación específica de los servicios invocados.

- Amazon SageMaker Training and Processing: cuando crea un trabajo mediante la función de formación o la función de procesamiento, las llamadas a la API de creación de trabajos ingieren `sourceIdentity` lo que existe en la sesión. Como resultado, cualquier llamada a la AWS API realizada desde estos trabajos se registra `sourceIdentity` en los CloudTrail registros.
- Amazon SageMaker Pipelines: cuando crea trabajos mediante CI/CD canalizaciones automatizadas, `sourceIdentity` se propaga en sentido descendente y se puede ver en los registros. CloudTrail
- Amazon EMR: al conectarse a Amazon EMR desde Studio Classic mediante roles de tiempo de ejecución, los administradores deben configurar el campo de forma explícita. PropagateSourceIdentity Esto garantiza que Amazon EMR aplique las credenciales `sourceIdentity` de llamada a una sesión de trabajo o consulta. A continuación, `sourceIdentity` se registra en CloudTrail los registros.

> **Note**
>
> Se aplican las siguientes excepciones al utilizar `sourceIdentity`.
>
> - SageMaker Los espacios compartidos de Studio Classic no admiten la `sourceIdentity` transferencia. AWS Las llamadas a la API realizadas desde los espacios compartidos de SageMaker IA no se registran `sourceIdentity` en CloudTrail los registros.
> - Si las llamadas a la AWS API se realizan desde sesiones creadas por los usuarios u otros servicios y las sesiones no se basan en la sesión del rol de ejecución de Studio Classic, no `sourceIdentity` se registran en CloudTrail los registros.

Activa SourceIdentity en CloudTrail los registros de SageMaker AI Studio Classic

Con Amazon SageMaker Studio Classic, puede supervisar el acceso a los recursos de los usuarios. Sin embargo, los registros de AWS CloudTrail de acceso a recursos solo incluyen el rol de IAM de ejecución de Studio Classic como identificador. Cuando varios perfiles de usuario comparten

una sola función de IAM de ejecución, debe usar la `sourceIdentity` configuración para obtener información sobre el usuario específico que accedió a los AWS recursos.

En los siguientes temas se explica cómo activar o desactivar la configuración de `sourceIdentity`.

Temas

- Requisitos previos
- Activación de sourceIdentity
- Cierre de sourceIdentity

Requisitos previos

- Instale y configure los AWS Command Line Interface siguientes pasos que se indican en Instalación o actualización de la última versión de. AWS CLI
- Asegúrese de que los usuarios de Studio Classic del dominio no tengan una política que les permita actualizar o modificar el dominio.
- Para activar o desactivar la `sourceIdentity` propagación, todas las aplicaciones del dominio deben estar en el estado `Stopped` o `Deleted`. Para obtener más información sobre cómo detener y cerrar las aplicaciones, consulte Shut down and Update Studio Classic Apps.
- Si la propagación de la identidad de origen está activada, todos los roles de ejecución deben tener los siguientes permisos de política de confianza:
  - Cualquier rol que asuma el rol de ejecución del dominio debe tener el permiso `sts:SetSourceIdentity` de la política de confianza. Si falta este permiso, no se podrá realizar ninguna acción con `AccessDeniedException` o `ValidationError` al llamar a la API de creación de trabajo. En el siguiente ejemplo de política de confianza se incluye el permiso `sts:SetSourceIdentity`.

    JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "sagemaker.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
```

```
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetSourceIdentity"
            ]
        }
    ]
}
```

- Cuando asuma un rol con otro rol, lo que se denomina encadenamiento de roles, haga lo siguiente:
  - Se requieren permisos para `sts:SetSourceIdentity` tanto en la política de permisos de la entidad principal que está asumiendo el rol como en la política de confianza de rol del rol de destino. De lo contrario, la operación de rol asumido no se llevará a cabo correctamente.
  - Este encadenamiento de roles se puede producir en Studio Classic o en cualquier otro servicio descendente, como, por ejemplo, Amazon EMR. Para obtener más información sobre encadenamiento de roles, consulte Términos y conceptos de roles.

Activación de sourceIdentity

La capacidad de propagar el nombre del perfil de usuario como el valor de `sourceIdentity` en Studio Classic está desactivada de forma predeterminada.

Para habilitar la posibilidad de propagar el nombre del perfil de usuario como el`sourceIdentity`, utilícelo AWS CLI durante la creación y actualización del dominio. Esta característica está habilitada a nivel de dominio y no a nivel de perfil de usuario.

Tras habilitar esta configuración, los administradores pueden ver el perfil de usuario en el registro AWS CloudTrail del servicio al que se ha accedido. El perfil de usuario se proporciona como valor `sourceIdentity` en la sección `userIdentity`. Para obtener más información sobre el uso de AWS CloudTrail registros con SageMaker IA, consulte Registrar llamadas a la API de Amazon SageMaker AI con AWS CloudTrail.

Puede usar el siguiente código para permitir la propagación del nombre del perfil de usuario como el que aparece `sourceIdentity` durante la creación del dominio mediante la API `create-domain`.

```
create-domain
--domain-name <value>
--auth-mode <value>
--default-user-settings <value>
--subnet-ids <value>
```

```
--vpc-id <value>
[--tags <value>]
[--app-network-access-type <value>]
[--home-efs-file-system-kms-key-id <value>]
[--kms-key-id <value>]
[--app-security-group-management <value>]
[--domain-settings "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]
```

Puede habilitar la propagación del nombre de perfil de usuario como `sourceIdentity` durante la actualización de dominio con la API `update-domain`.

Para actualizar esta configuración, todas las aplicaciones del dominio deben estar en el estado `Stopped` o `Deleted`. Para obtener más información sobre cómo detener y cerrar las aplicaciones, consulte Shut down and Update Studio Classic Apps.

Utilice el siguiente código para permitir la propagación del nombre del perfil de usuario como `sourceIdentity`.

```
update-domain
--domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]
```

Cierre de sourceIdentity

También puede desactivar la propagación del nombre del perfil de usuario `sourceIdentity` mediante el AWS CLI. Esto ocurre durante la actualización del dominio al pasar el valor `ExecutionRoleIdentityConfig=DISABLED` del parámetro `--domain-settings-for-update` como parte de la llamada a la API `update-domain`.

En el AWS CLI, utilice el siguiente código para deshabilitar la propagación del nombre del perfil de usuario como`sourceIdentity`.

```
update-domain
 --domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=DISABLED"]
```

```
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]
```

Eventos que Amazon SageMaker AI envía a Amazon EventBridge

Amazon EventBridge supervisa los eventos de cambio de estado en Amazon SageMaker AI. EventBridge le permite automatizar la SageMaker IA y responder automáticamente a eventos como un cambio en el estado de un puesto de formación o un cambio en el estado de un punto final. Los eventos de la SageMaker IA se envían EventBridge prácticamente en tiempo real. Puede crear reglas sencillas para indicar qué eventos le resultan de interés, así como qué acciones automatizadas se van a realizar cuando un evento cumple una de las reglas. Para crear una regla, consulte Crear reglas que reaccionen a los eventos en EventBridge. Si la usa AWS CLI, consulte put-rule en la Referencia de AWS CLI comandos.

En las siguientes secciones se describen los eventos a los que envía la SageMaker IA EventBridge, junto con ejemplos. Puede utilizar los ejemplos como ayuda para escribir reglas de automatización.

> **Note**
>
> SageMaker La IA puede enviar varios eventos a EventBridge cada cambio de estado. Este comportamiento es de esperar y no indica necesariamente un error.

Algunos ejemplos de acciones que se pueden activar automáticamente incluyen los siguientes:

- Invocar una función AWS Lambda
- Invocar Ejecutar comando de Amazon EC2
- Desviar el evento a Amazon Kinesis Data Streams
- Activar una máquina de AWS Step Functions estados
- Notificar un tema o una cola de Amazon SNS AWS SMS

SageMaker Eventos de IA monitoreados por EventBridge

- SageMaker cambio de estado de despliegue del punto final
- SageMaker cambio de estado del punto final
- SageMaker cambio de estado de un grupo de características
- SageMaker cambio de estado de la tarea de ajuste de hiperparámetros

- SageMaker HyperPod evento de clúster
- SageMaker HyperPod estado del nodo del clúster
- SageMaker HyperPod cambio de estado del clúster
- SageMaker cambio de estado de la imagen
- SageMaker cambio de estado de la versión de la imagen
- SageMaker cambio de estado de la tarjeta de modelo
- SageMaker cambio de estado del paquete modelo
- SageMaker cambio de estado del modelo
- SageMaker cambio de estado de ejecución de la canalización
- SageMaker cambio de estado de un paso de canalización
- SageMaker procesar el cambio de estado de la tarea
- SageMaker cambio de estado de un trabajo de formación
- SageMaker transformar el cambio de estado del trabajo

SageMaker cambio de estado de despliegue del punto final

> **Important**
>
> Es posible que los siguientes ejemplos no se apliquen a todos los puntos de conexión. Para obtener una lista de las características que podrían excluir su punto de conexión, consulte la página Exclusiones.

Indica un cambio de estado para la implementación de un punto de conexión. En el siguiente ejemplo, se muestra una actualización de un punto final con una implementación de blue/green Canary.

```
{
    "version": "0",
    "id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
    "detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change",
    "source": "aws.sagemaker",
    "account": "111122223333",
    "time": "2021-10-25T01:52:12Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
```

```
        "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint/sample-endpoint"
    ],
    "detail": {
        "EndpointName": "sample-endpoint",
        "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint/sample-
endpoint",
        "EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1",
        "ProductionVariants": [
            {
                "VariantName": "AllTraffic",
                "CurrentWeight": 1,
                "DesiredWeight": 1,
                "CurrentInstanceCount": 3,
                "DesiredInstanceCount": 3
            }
        ],
        "EndpointStatus": "UPDATING",
        "CreationTime": 1635195148181,
        "LastModifiedTime": 1635195148181,
        "Tags": {},
        "PendingDeploymentSummary": {
            "EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-2",
            "StartTime": Timestamp,
            "ProductionVariants": [
                {
                    "VariantName": "AllTraffic",
                    "CurrentWeight": 1,
                    "DesiredWeight": 1,
                    "CurrentInstanceCount": 1,
                    "DesiredInstanceCount": 3,
                    "VariantStatus": [
                        {
                            "Status": "Baking",
                            "StatusMessage": "Baking for 600 seconds
 (TerminationWaitInSeconds) with traffic enabled on canary capacity of 1 instance(s).",
                            "StartTime": 1635195269181,
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    }
}
```

El siguiente ejemplo indica un cambio de estado para una implementación de punto de conexión, que se está actualizando con una nueva capacidad en una configuración de punto de conexión existente.

```
{
    "version": "0",
    "id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
    "detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change",
    "source": "aws.sagemaker",
    "account": "111122223333",
    "time": "2021-10-25T01:52:12Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint"
    ],
    "detail": {
        "EndpointName": "sample-endpoint",
        "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-
endpoint",
        "EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1",
        "ProductionVariants": [
            {
                "VariantName": "AllTraffic",
                "CurrentWeight": 1,
                "DesiredWeight": 1,
                "CurrentInstanceCount": 3,
                "DesiredInstanceCount": 6,
                "VariantStatus": [
                    {
                        "Status": "Updating",
                        "StatusMessage": "Scaling out desired instance count to 6.",
                        "StartTime": 1635195269181,
                    }
                ]
            }
        ],
        "EndpointStatus": "UPDATING",
        "CreationTime": 1635195148181,
        "LastModifiedTime": 1635195148181,
        "Tags": {},
    }
```

Los siguientes estados de implementación secundarios también están disponibles para los puntos de conexión (que se encuentran en el objeto `VariantStatus`).

- `Creating`: creación de instancias para la variante de producción.

  Mensaje de ejemplo: `"Launching X instance(s)."`
- `Deleting`: terminación de instancias para la variante de producción.

  Mensaje de ejemplo: `"Terminating X instance(s)."`
- `Updating`: actualización de la capacidad para la variante de producción.

  Mensajes de ejemplo: `"Launching X instance(s)."`, `"Scaling out desired instance count to X."`
- `ActivatingTraffic`: activación del tráfico para la variante de producción.

  Mensaje de ejemplo: `"Activating traffic on canary capacity of X instance(s)."`
- `Baking`: período de espera para monitorear las CloudWatch alarmas en la configuración de reversión automática.

  Mensaje de ejemplo: `"Baking for X seconds (TerminationWaitInSeconds) with traffic enabled on full capacity of Y instance(s)."`

SageMaker cambio de estado del punto final

Indica un cambio en el estado de un punto final de inferencia en tiempo real alojado en la SageMaker IA.

A continuación se muestra un evento con un punto de conexión en el estado `IN_SERVICE`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "d2921b5a-b0ad-cace-a8e3-0f159d018e06",
  "detail-type": "SageMaker Endpoint State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "1583831889050",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
      "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint/myendpoint"
  ],
  "detail": {
      "EndpointName": "MyEndpoint",
      "EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:endpoint/myendpoint",
```

```
      "EndpointConfigName": "MyEndpointConfig",
      "ProductionVariants": [
          {
              "DesiredWeight": 1.0,
              "DesiredInstanceCount": 1.0
          }
      ],
      "EndpointStatus": "IN_SERVICE",
      "CreationTime": 1592411992203.0,
      "LastModifiedTime": 1592411994287.0,
      "Tags": {

      }
  }
}
```

SageMaker cambio de estado de un grupo de características

Indica un cambio en un grupo `OfflineStoreStatus` de SageMaker entidades `FeatureGroupStatus` o en él.

```
{
  "version": "0",
  "id": "93201303-abdb-36a4-1b9b-4c1c3e3671c0",
  "detail-type": "SageMaker Feature Group State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-01-26T01:22:01Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/sample-feature-group"
  ],
  "detail": {
    "FeatureGroupArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:feature-group/sample-
feature-group",
    "FeatureGroupName": "sample-feature-group",
    "RecordIdentifierFeatureName": "RecordIdentifier",
    "EventTimeFeatureName": "EventTime",
    "FeatureDefinitions": [
      {
        "FeatureName": "RecordIdentifier",
        "FeatureType": "Integral"
      },
```

```
      {
        "FeatureName": "EventTime",
        "FeatureType": "Fractional"
      }
    ],
    "CreationTime": 1611624059000,
    "OnlineStoreConfig": {
      "EnableOnlineStore": true
    },
    "OfflineStoreConfig": {
      "S3StorageConfig": {
        "S3Uri": "s3://offline/s3/uri"
      },
      "DisableGlueTableCreation": false,
      "DataCatalogConfig": {
        "TableName": "sample-feature-group-1611624059",
        "Catalog": "AwsDataCatalog",
        "Database": "sagemaker_featurestore"
      }
    },
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/SageMakerRole",
    "FeatureGroupStatus": "Active",
    "Tags": {}
  }
}
```

SageMaker cambio de estado de la tarea de ajuste de hiperparámetros

Indica un cambio en el estado de un trabajo de ajuste de SageMaker hiperparámetros.

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "SageMaker HyperParameter Tuning Job State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:tuningJob/x"
  ],
  "detail": {
    "HyperParameterTuningJobName": "016bffd3-6d71-4d3a-9710-0a332b2759fc",
```

```
    "HyperParameterTuningJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:tuningJob/
x",
    "TrainingJobDefinition": {
      "StaticHyperParameters": {},
      "AlgorithmSpecification": {
        "TrainingImage": "trainingImageName",
        "TrainingInputMode": "inputModeFile",
        "MetricDefinitions": [
          {
            "Name": "metricName",
            "Regex": "regex"
          }
        ]
      },
      "RoleArn": "roleArn",
      "InputDataConfig": [
        {
          "ChannelName": "channelName",
          "DataSource": {
            "S3DataSource": {
              "S3DataType": "s3DataType",
              "S3Uri": "s3Uri",
              "S3DataDistributionType": "s3DistributionType"
            }
          },
          "ContentType": "contentType",
          "CompressionType": "gz",
          "RecordWrapperType": "RecordWrapper"
        }
      ],
      "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": [
          "securityGroupIds"
        ],
        "Subnets": [
          "subnets"
        ]
      },
      "OutputDataConfig": {
        "KmsKeyId": "kmsKeyId",
        "S3OutputPath": "s3OutputPath"
      },
      "ResourceConfig": {
        "InstanceType": "instanceType",
```

```
        "InstanceCount": 10,
        "VolumeSizeInGB": 500,
        "VolumeKmsKeyId": "volumeKeyId"
      },
      "StoppingCondition": {
        "MaxRuntimeInSeconds": 3600
      }
    },
    "HyperParameterTuningJobStatus": "status",
    "CreationTime": "1583831889050",
    "LastModifiedTime": "1583831889050",
    "TrainingJobStatusCounters": {
      "Completed": 1,
      "InProgress": 0,
      "RetryableError": 0,
      "NonRetryableError": 0,
      "Stopped": 0
    },
    "ObjectiveStatusCounters": {
      "Succeeded": 1,
      "Pending": 0,
      "Failed": 0
    },
    "Tags": {}
  }
}
```

SageMaker HyperPod evento de clúster

Indica un nuevo evento en el estado de un SageMaker HyperPod clúster. Para obtener más información, consulte la operación DescribeClusterEvent.

```
{
    "version": "0",
    "id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
    "detail-type": "SageMaker HyperPod Cluster Event",
    "source": "aws.sagemaker",
    "account": "[REDACTED:BANK_ACCOUNT_NUMBER]",
    "time": "2025-04-28T16:59:01Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/sample-cluster"
    ],
```

```
    "detail": {
        "EventDetails": {
            "EventId": "a307fae0-6937-40f9-af2f-16eb873d340a",
            "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/sample-
cluster",
            "ClusterName": "sample-cluster",
            "InstanceGroupName": "sample-instance-group",
            "InstanceId": "i-0391f86fa0fe0d465",
            "ResourceType": "Instance",
            "EventTime": 1745858447412,
            "EventDetails": {
                "EventMetadata": {
                    "Instance": {
                        "LcsExecutionState": "Started"
                    }
                }
            },
            "Description": "Instance lifecycle script execution for EC2InstanceId
 i-0391f86fa0fe0d465 has Started"
        }
    }
}
```

SageMaker HyperPod estado del nodo del clúster

Indica cuándo HyperPod detecta nodos en mal estado o cuándo los nodos en mal estado pasan a un estado saludable.

```
{
    "version": "0",
    "id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
    "detail-type": "SageMaker HyperPod Cluster Node Health Event",
    "source": "aws.sagemaker",
    "account": "111122223333",
    "time": "2021-10-25T01:52:12Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/sample-cluster"
    ],
    "detail": {
        "ClusterName": "sample-cluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/sample-
cluster",
```

```
        "InstanceId": "i-12345678abcdefghi",
        "Tags": {},
        "HealthSummary": {
            "HealthStatus": "Unhealthy",
            "HealthStatusReason": "HyperPod Health Monitoring Agent (HMA) has detected
 fault type NvidiaErrorTerminate on this node and is unhealthy.",
            "RepairAction": "None",
            "Recommendation": "Please Replace the Faulty Node."
        }
    }
}
```

SageMaker HyperPod cambio de estado del clúster

Indica un cambio en el estado de un SageMaker HyperPod clúster. Para obtener más información, consulta la referencia DescribeClusterde la API.

```
{
   "version": "0",
   "id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
   "detail-type": "SageMaker HyperPod Cluster State Change",
   "source": "aws.sagemaker",
   "account": "111122223333",
   "time": "2025-04-28T16:59:01Z",
   "region": "us-west-2",
   "resources": [
      "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/sample-cluster"
   ],
   "detail": {
      "ClusterArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:cluster/sample-cluster",
      "ClusterName": "sample-cluster",
      "ClusterStatus": "InService",
      "CreationTime": 1745858447412,
      "FailureMessage": "",
      "InstanceGroups": [
         {
            "CurrentCount": 1,
            "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/sagemaker-hyperpod-
AmazonSagemakerClusterExecutionR-123OTacPcKk1",
            "InstanceGroupName": "example instance group name",
            "InstanceStorageConfigs": [
               {}
            ],
```

```
            "InstanceType": "ml.t3.medium",
            "LifeCycleConfig": {
               "OnCreate": "on_create.sh",
               "SourceS3Uri": "s3://sagemaker-hyperpod//LifeCycleScripts/base-config/
provisioning_parameters.json"
            },
            "OnStartDeepHealthChecks": [
               "example health checks"
            ],
            "OverrideVpcConfig": {
               "SecurityGroupIds": [
                  "SecurityGroupId1"
               ],
               "Subnets": [
                  "Subnet1"
               ]
            },
            "Status": "Failed",
            "TargetCount": 2,
            "ThreadsPerCore": 2,
            "TrainingPlanArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:training-plan/
large-models-fine-tuning",
            "TrainingPlanStatus": "NotApplicable"
         }
      ],
      "NodeRecovery": "Automatic",
      "Orchestrator": {
         "Eks": {
            "ClusterArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:cluster/my-hyperPod-eks-
cluster"
         }
      },
      "VpcConfig": {
         "SecurityGroupIds": [
            "SecurityGroupId2"
         ],
         "Subnets": [
            "Subnet2"
         ]
      }
   }
}
```

SageMaker cambio de estado de la imagen

Indica un cambio en el estado de una SageMaker imagen.

```
{
  "version": "0",
  "id": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee",
  "detail-type": "SageMaker Image State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-04-29T01:29:59Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:image/
cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee"],
  "detail": {
    "ImageName": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee",
    "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:image/
cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee",
    "ImageStatus": "Creating",
    "Version": 1.0,
    "Tags": {}
  }
}
```

SageMaker cambio de estado de la versión de la imagen

Indica un cambio en el estado de una versión de SageMaker imagen.

```
{
  "version": "0",
  "id": "07fc4615-ebd7-15fc-1746-243411f09f04",
  "detail-type": "SageMaker Image Version State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-04-29T01:29:59Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:image-
version/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85"],
  "detail": {
    "ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:image/a70ff896-c832-4fe8-
add6-eba25a0f43e6",
    "ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:image-
version/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85",
```

```
    "ImageVersionStatus": "Creating",
    "Version": 1.0,
    "Tags": {}
  }
}
```

SageMaker cambio de estado de la tarjeta de modelo

Indica un cambio en el estado de una tarjeta SageMaker modelo de Amazon. Para obtener más información acerca de las tarjetas de modelos, consulte Tarjetas SageMaker modelo Amazon.

```
{
    "version": "0",
    "id": "aa7a9c4f-2caa-4d04-a6de-e67227ba4302",
    "detail-type": "SageMaker Model Card State Change",
    "source": "aws.sagemaker",
    "account": "111122223333",
    "time": "2022-11-30T00:00:00Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:model-card/example-card"
    ],
    "detail": {
        "ModelCardVersion": 2,
        "LastModifiedTime": "2022-12-03T00:09:44.893854735Z",
        "LastModifiedBy": {
            "DomainId": "us-east-1",
            "UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:user-profile/
user",
            "UserProfileName": "user"
        },
        "CreationTime": "2022-12-03T00:09:33.084Z",
        "CreatedBy": {
            "DomainId": "us-east-1",
            "UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:user-profile/
user",
            "UserProfileName": "user"
        },
        "ModelCardName": "example-card",
        "ModelId": "example-model",
        "ModelCardStatus": "Draft",
        "AccountId": "111122223333",
        "SecurityConfig": {}
```

```
    }
}
```

SageMaker cambio de estado del paquete modelo

Indica un cambio en el estado de un paquete SageMaker modelo.

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "SageMaker Model Package State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-02-24T17:00:14Z",
  "region": "us-east-2",
  "resources": [
    "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:model-package/versionedmp-p-
idy6c3e1fiqj/2"
  ],
  "source": [
    "aws.sagemaker"
  ],
  "detail": {
    "ModelPackageGroupName": "versionedmp-p-idy6c3e1fiqj",
    "ModelPackageVersion": 2,
    "ModelPackageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:model-package/
versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/2",
    "CreationTime": "2021-02-24T17:00:14Z",
    "InferenceSpecification": {
      "Containers": [
        {
          "Image": "257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-
xgboost:1.0-1-cpu-py3",
          "ImageDigest":
 "sha256:4dc8a7e4a010a19bb9e0a6b063f355393f6e623603361bd8b105f554d4f0c004",
          "ModelDataUrl": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-p-
idy6c3e1fiqj/AbaloneTrain/pipelines-4r83jejmhorv-TrainAbaloneModel-xw869y8C4a/output/
model.tar.gz"
        }
      ],
      "SupportedContentTypes": [
        "text/csv"
      ],
```

```
      "SupportedResponseMIMETypes": [
        "text/csv"
      ]
    },
    "ModelPackageStatus": "Completed",
    "ModelPackageStatusDetails": {
      "ValidationStatuses": [],
      "ImageScanStatuses": []
    },
    "CertifyForMarketplace": false,
    "ModelApprovalStatus": "Rejected",
    "MetadataProperties": {
      "GeneratedBy": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:pipeline/versionedmp-p-
idy6c3e1fiqj/execution/4r83jejmhorv"
    },
    "ModelMetrics": {
      "ModelQuality": {
        "Statistics": {
          "ContentType": "application/json",
          "S3Uri": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/
script-2021-02-24-10-55-15-413/output/evaluation/evaluation.json"
        }
      }
    },
    "ModelLifeCycle": {
      "Stage": "Development",
      "StageStatus": "Approved",
      "StageDescription": "StageDescription"
    },
    "UpdatedModelPackageFields": [
      "ModelLifeCycle"
      # Other possible values are
      #
 "ModelApprovalStatus","ApprovalDescription","sourceUri","CustomerMetadataProperties",
 "InferenceSpecification"
    ]
    "LastModifiedTime": "2021-02-24T17:00:14Z"
  }
}
```

SageMaker cambio de estado del modelo

Indica un cambio en el estado de un modelo de SageMaker IA. El estado cambia cuando se crea o se elimina un modelo de SageMaker IA.

```
{
  "source": ["aws.sagemaker"],
  "detail-type": ["SageMaker Model State Change"],
  "Resources" : ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:model/model-name"]
}
```

Si se especifica un modelo en`Resources`, se generará un evento y se enviará a EventBridge él cuando cambie el estado de este modelo. Si no especificas un valor para`Resources`, se generará un evento cuando cambie el estado de alguno de los modelos de SageMaker IA asociados a tu cuenta.

SageMaker cambio de estado de ejecución de la canalización

Indica un cambio en el estado de la ejecución de una SageMaker canalización.

`currentPipelineExecutionStatus` y `previousPipelineExecutionStatus` pueden tener uno de los siguientes valores:

- Executing
- Realizado correctamente
- Con error
- Detención
- Stopped

```
{
  "version": "0",
  "id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73kd93ir",
  "detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Status Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-03-15T16:10:11Z",
  "region": "us-east-1",
```

```
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/myPipeline-123",
 "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"],
  "detail": {
    "pipelineExecutionDisplayName": "SomeDisplayName",
    "currentPipelineExecutionStatus": "Succeeded",
    "previousPipelineExecutionStatus": "Executing",
    "executionStartTime": "2021-03-15T16:03:13Z",
    "executionEndTime": "2021-03-15T16:10:10Z",
    "pipelineExecutionDescription": "SomeDescription",
    "pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/myPipeline-123",
    "pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s"
  }
}
```

SageMaker cambio de estado de un paso de canalización

Indica un cambio en el estado de un paso de la SageMaker canalización.

Si se produce un acceso a la memoria caché, el evento contiene el campo `cacheHitResult`. `currentStepStatus` y `previousStepStatus` pueden tener uno de los siguientes valores:

- Inicio
- Executing
- Realizado correctamente
- Con error
- Detención
- Stopped

Si el valor de `currentStepStatus` es `Failed`, el evento contiene el campo `failureReason`, que proporciona una descripción de por qué el paso produjo un error.

```
{
  "version": "0",
  "id": "ea37ccbb-5e2b-05e9-4073-1daazc940304",
  "detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Step Status Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-03-15T16:10:10Z",
```

```
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/myPipeline-123",
 "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"],
  "detail": {
    "metadata": {
      "processingJob": {
        "arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:processing-job/pipelines-
p4jn9xou8a8s-myprocessingstep1-tmgxry49ug"
      }
    },
    "stepStartTime": "2021-03-15T16:03:14Z",
    "stepEndTime": "2021-03-15T16:10:09Z",
    "stepName": "myprocessingstep1",
    "stepType": "Processing",
    "previousStepStatus": "Executing",
    "currentStepStatus": "Succeeded",
    "pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/myPipeline-123",
    "pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s"
  }
}
```

SageMaker procesar el cambio de estado de la tarea

Indica un cambio en el estado de un trabajo de SageMaker procesamiento.

El siguiente ejemplo de evento corresponde a un trabajo de procesamiento fallido, donde el valor `ProcessingJobStatus` es `Failed`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "0a15f67d-aa23-0123-0123-01a23w89r01t",
  "detail-type": "SageMaker Processing Job State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:037210630506:processing-job/integ-test-
analytics-algo-54ee3282-5899-4aa3-afc2-7ce1d02"],
  "detail": {
    "ProcessingInputs": [{
      "InputName": "InputName",
```

```
      "S3Input": {
        "S3Uri": "s3://input/s3/uri",
        "LocalPath": "/opt/ml/processing/input/local/path",
        "S3DataType": "MANIFEST_FILE",
        "S3InputMode": "PIPE",
        "S3DataDistributionType": "FULLYREPLICATED"
      }
    }],
    "ProcessingOutputConfig": {
      "Outputs": [{
        "OutputName": "OutputName",
        "S3Output": {
          "S3Uri": "s3://output/s3/uri",
          "LocalPath": "/opt/ml/processing/output/local/path",
          "S3UploadMode": "CONTINUOUS"
        }
      }],
      "KmsKeyId": "KmsKeyId"
    },
    "ProcessingJobName": "integ-test-analytics-algo-54ee3282-5899-4aa3-afc2-7ce1d02",
    "ProcessingResources": {
      "ClusterConfig": {
        "InstanceCount": 3,
        "InstanceType": "ml.c5.xlarge",
        "VolumeSizeInGB": 5,
        "VolumeKmsKeyId": "VolumeKmsKeyId"
      }
    },
    "StoppingCondition": {
      "MaxRuntimeInSeconds": 2000
    },
    "AppSpecification": {
      "ImageUri": "012345678901.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/processing-uri:latest"
    },
    "NetworkConfig": {
      "EnableInterContainerTrafficEncryption": true,
      "EnableNetworkIsolation": false,
      "VpcConfig": {
        "SecurityGroupIds": ["SecurityGroupId1", "SecurityGroupId2",
"SecurityGroupId3"],
        "Subnets": ["Subnet1", "Subnet2"]
      }
    },
    "RoleArn": "arn:aws:iam::037210630506:role/SageMakerPowerUser",
```

```
    "ExperimentConfig": {},
    "ProcessingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:037210630506:processing-job/integ-
test-analytics-algo-54ee3282-5899-4aa3-afc2-7ce1d02",
    "ProcessingJobStatus":"Failed",
    "FailureReason":"InternalServerError: We encountered an internal error.  Please try
 again.",
    "ProcessingEndTime":1704320746000,
    "ProcessingStartTime":1704320734000,
    "LastModifiedTime":1704320746000,
    "CreationTime":1704320199000
  }
}
```

SageMaker cambio de estado de un trabajo de formación

Indica un cambio en el estado de un trabajo de SageMaker formación.

Si el valor de `TrainingJobStatus` es `Failed`, el evento contiene el campo `FailureReason`, que proporciona una descripción de por qué falló el trabajo de entrenamiento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
    "detail-type": "SageMaker Training Job State Change",
    "source": "aws.sagemaker",
    "account": "111122223333",
    "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:training-job/kmeans-1"
    ],
    "detail": {
        "TrainingJobName": "89c96cc8-dded-4739-afcc-6f1dc936701d",
        "TrainingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:training-job/
kmeans-1",
        "TrainingJobStatus": "Completed",
        "SecondaryStatus": "Completed",
        "HyperParameters": {
            "Hyper": "Parameters"
        },
        "AlgorithmSpecification": {
            "TrainingImage": "TrainingImage",
            "TrainingInputMode": "TrainingInputMode"
```

```
        },
        "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/SMRole",
        "InputDataConfig": [
            {
                "ChannelName": "Train",
                "DataSource": {
                    "S3DataSource": {
                        "S3DataType": "S3DataType",
                        "S3Uri": "S3Uri",
                        "S3DataDistributionType": "S3DataDistributionType"
                    }
                },
                "ContentType": "ContentType",
                "CompressionType": "CompressionType",
                "RecordWrapperType": "RecordWrapperType"
            }
        ],
        "OutputDataConfig": {
            "KmsKeyId": "KmsKeyId",
            "S3OutputPath": "S3OutputPath"
        },
        "ResourceConfig": {
            "InstanceType": "InstanceType",
            "InstanceCount": 3,
            "VolumeSizeInGB": 20,
            "VolumeKmsKeyId": "VolumeKmsKeyId"
        },
        "VpcConfig": {

        },
        "StoppingCondition": {
            "MaxRuntimeInSeconds": 60
        },
        "CreationTime": "1583831889050",
        "TrainingStartTime": "1583831889050",
        "TrainingEndTime": "1583831889050",
        "LastModifiedTime": "1583831889050",
        "SecondaryStatusTransitions": [

        ],
        "Tags": {

        }
    }
```

```
}
```

SageMaker transformar el cambio de estado del trabajo

Indica un cambio en el estado de un trabajo de transformación SageMaker por lotes.

Si el valor de `TransformJobStatus` es `Failed`, el evento contiene el campo `FailureReason`, que proporciona una descripción de por qué falló el trabajo de entrenamiento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
  "detail-type": "SageMaker Transform Job State Change",
  "source": "aws.sagemaker",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-10-06T12:26:13Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:transform-job/myjob"],
  "detail": {
    "TransformJobName": "4b52bd8f-e034-4345-818d-884bdd7c9724",
    "TransformJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:transform-job/myjob",
    "TransformJobStatus": "another status... GO",
    "FailureReason": "failed why 1",
    "ModelName": "i am a beautiful model",
    "MaxConcurrentTransforms": 5,
    "MaxPayloadInMB": 10,
    "BatchStrategy": "Strategizing...",
    "Environment": {
      "environment1": "environment2"
    },
    "TransformInput": {
      "DataSource": {
        "S3DataSource": {
          "S3DataType": "s3DataType",
          "S3Uri": "s3Uri"
        }
      },
      "ContentType": "content type",
      "CompressionType": "compression type",
      "SplitType": "split type"
    },
    "TransformOutput": {
      "S3OutputPath": "s3Uri",
```

```
      "Accept": "accept",
      "AssembleWith": "assemblyType",
      "KmsKeyId": "kmsKeyId"
    },
    "TransformResources": {
      "InstanceType": "instanceType",
      "InstanceCount": 3
    },
    "CreationTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
    "TransformStartTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
    "TransformEndTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
    "Tags": {}
  }
}
```

Para obtener más información sobre los valores de estado y su significado para los trabajos, puntos finales y canalizaciones de SageMaker IA, consulte los siguientes enlaces:

- AlgorithmStatus
- EndpointStatus
- FeatureGroupStatus
- HyperParameterTuningJobStatus
- LabelingJobStatus
- ModelPackageStatus
- NotebookInstanceStatus
- PipelineExecutionStatus
- StepStatus
- ProcessingJobStatus
- TrainingJobStatus
- TransformJobStatus

Para obtener más información, consulta la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

Referencia de Amazon SageMaker AI

En este capítulo se proporciona material de referencia para Amazon SageMaker AI. Incluye referencias para interactuar con la SageMaker IA mediante programación, SageMaker imágenes y AWS SDK para Python (Boto3) solución de problemas.

Temas

- Marcos y lenguajes de machine learning
- referencia de la API
- Historial de documentos de Amazon SageMaker AI
- SageMaker Guía de solución de problemas del SDK de Python

- Rutas de registro de Docker y código de ejemplo

Marcos y lenguajes de machine learning

Amazon SageMaker AI proporciona soporte nativo para lenguajes de programación y marcos de aprendizaje automático populares, lo que permite a los desarrolladores y científicos de datos aprovechar sus herramientas y tecnologías preferidas. Esta sección ofrece referencias para trabajar con Python y R, así como sus respectivos kits de desarrollo de software (SDKs) dentro de la SageMaker IA. Además, cubre una amplia gama de marcos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, incluidos Apache MXNet, PyTorch, TensorFlow.

Puedes usar Python y R de forma nativa en los núcleos de Amazon SageMaker Notebook. También hay kernels que admiten marcos específicos. Una forma muy popular de empezar con la SageMaker IA es utilizar el SDK de Amazon SageMaker Python. Proporciona Python de código abierto APIs y contenedores que facilitan el entrenamiento y la implementación de modelos en SageMaker IA, así como ejemplos para su uso con varios marcos diferentes de aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

Para obtener información sobre el uso de marcos específicos o cómo usar R en la SageMaker IA, consulte los siguientes temas.

Idiomas SDKs y guías de usuario:

- SDK de Amazon SageMaker Python

- R
- referencia de la API

Guías de marcos de aprendizaje profundo y machine learning:

- Apache MXNet
- Apache Spark
- Chainer
- Hugging Face
- PyTorch
- Scikit-learn
- SparkML Serving
- TensorFlow
- Servidor de inferencia Triton

Recursos para usar Apache MXNet con Amazon SageMaker AI

Los MXNet estimadores y modelos del SDK de Amazon SageMaker Python y el MXNet contenedor de código abierto de SageMaker IA facilitan la escritura de un MXNet script y su ejecución en SageMaker IA. En la siguiente sección, se proporciona material de referencia que puede utilizar para aprender a utilizar la SageMaker IA para entrenar e implementar un modelo mediante código personalizado. MXNet

¿Qué quiere hacer?

Quiero entrenar un MXNet modelo personalizado en SageMaker IA.

Para obtener documentación, consulte Entrenar un modelo con MXNet.

Tengo un MXNet modelo que he formado en SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final alojado.

Para obtener más información, consulte Implementar MXNet modelos.

Tengo un MXNet modelo que he entrenado fuera de la SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final de SageMaker IA

Para obtener más información, consulte Deploy Endpoints from Model Data.

Quiero ver la documentación de la API para las MXNet clases del SDK de Amazon SageMaker Python.

Para obtener más información, consulte MXNet Clases.

Quiero encontrar el repositorio de MXNet contenedores de SageMaker IA.

Para obtener más información, consulta el GitHub repositorio de SageMaker AI MXNet Container.

Deseo obtener información sobre MXNet las versiones compatibles con AWS Deep Learning Containers.

Para obtener más información, consulte Available Deep Learning Container Images.

Para obtener información general sobre cómo escribir guiones de entrenamiento en modo MXNet MXNet script y usar estimadores y modelos en modo script con SageMaker IA, consulte Uso MXNet con el SDK de SageMaker Python.

Apache Spark con Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI Spark es una biblioteca de Spark de código abierto que te ayuda a crear canalizaciones de aprendizaje automático (ML) de Spark con SageMaker IA. Esto simplifica la integración de las etapas de ML de Spark con las etapas de SageMaker IA, como la formación de modelos y el alojamiento. Para obtener información sobre SageMaker AI Spark, consulta el GitHub repositorio de SageMaker AI Spark. En los siguientes temas se proporciona información para aprender a usar Apache Spark con SageMaker IA.

La biblioteca SageMaker AI Spark está disponible en Python y Scala. Puedes usar SageMaker AI Spark para entrenar modelos en SageMaker IA utilizando marcos de `org.apache.spark.sql.DataFrame` datos en tus clústeres de Spark. Tras el entrenamiento del modelo, también puedes alojar el modelo mediante los servicios de alojamiento de SageMaker IA.

La biblioteca SageMaker AI Spark proporciona`com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk`, entre otras, las siguientes clases:

- `SageMakerEstimator`: amplía la interfaz `org.apache.spark.ml.Estimator`. Puedes usar este estimador para el entrenamiento de modelos en SageMaker IA.
- `KMeansSageMakerEstimator`, `PCASageMakerEstimator` y `XGBoostSageMakerEstimator`: amplía la clase `SageMakerEstimator`.

- `SageMakerModel`: amplía la clase `org.apache.spark.ml.Model`. Puedes usarlo `SageMakerModel` para alojar modelos y obtener inferencias en IA. SageMaker

Puedes descargar el código fuente de las bibliotecas Python Spark (PySpark) y Scala desde el GitHub repositorio de SageMaker AI Spark.

Para ver la instalación y ver ejemplos de la biblioteca SageMaker AI Spark, consulta SageMaker Ejemplos de AI Spark para Scala oEjemplos de recursos para usar SageMaker AI Spark para Python (PySpark).

Si usa Amazon EMR AWS para administrar los clústeres de Spark, consulte Apache Spark. Para obtener más información sobre el uso de Amazon EMR en la SageMaker IA, consulte. Preparación de datos con Amazon EMR

Temas

- Integre su aplicación Apache Spark con la IA SageMaker
- SageMaker Ejemplos de AI Spark para Scala
- Ejemplos de recursos para usar SageMaker AI Spark para Python (PySpark)

Integre su aplicación Apache Spark con la IA SageMaker

El siguiente es un resumen de alto nivel de los pasos para integrar su aplicación Apache Spark con la SageMaker IA.

1. Siga con el preprocesamiento de datos mediante la biblioteca de Apache Spark con la que está familiarizado. Su conjunto de datos sigue siendo un `DataFrame` en el clúster de Spark. Cargue sus datos en un `DataFrame`. Preprocéselos de manera que disponga de una columna `features` con `org.apache.spark.ml.linalg.Vector` de `Doubles` y una columna `label` opcional con valores de tipo `Double`.
2. Usa el estimador de la biblioteca SageMaker AI Spark para entrenar tu modelo. Por ejemplo, si eliges el algoritmo k-means que proporciona la SageMaker IA para el entrenamiento de modelos, llama al método. `KMeansSageMakerEstimator.fit`

   Proporcione `DataFrame` como entrada. El estimador devuelve un objeto `SageMakerModel`.

> **Note**
>
> `SageMakerModel` amplía `org.apache.spark.ml.Model`.

El método `fit` realiza lo siguiente:

a. Convierte la entrada `DataFrame` al formato protobuf. Para ello, se seleccionan las columnas `features` y `label` de la entrada `DataFrame`. A continuación, se cargan los datos del protobuf en un bucket de Amazon S3. El formato protobuf es eficaz para el entrenamiento de modelos en IA. SageMaker

b. Inicia el entrenamiento de modelos en SageMaker IA enviando una solicitud de SageMaker IA `CreateTrainingJob`. Una vez finalizado el entrenamiento del modelo, la SageMaker IA guarda los artefactos del modelo en un depósito de S3.

   SageMaker La IA asume la función de IAM que especificó para el entrenamiento de modelos para realizar tareas en su nombre. Por ejemplo, usa el rol para leer los datos de capacitación desde un bucket de S3 y escribir artefactos de modelos en un bucket.

c. Crea y devuelve un objeto `SageMakerModel`. El constructor realiza las siguientes tareas, relacionadas con la implementación del modelo en la SageMaker IA.

   i. Envía una `CreateModel`solicitud a SageMaker AI.

   ii. Envía una `CreateEndpointConfig`solicitud a SageMaker AI.

   iii. Envía una `CreateEndpoint`solicitud a la SageMaker IA, que, a continuación, lanza los recursos especificados y aloja el modelo en ellos.

3. Puede obtener inferencias de su modelo alojado en SageMaker IA con el`SageMakerModel.transform`.

   Proporcione una entrada `DataFrame` con características como entrada. El método `transform` lo transforma en un `DataFrame` que contiene inferencias. Internamente, el `transform` método envía una solicitud a la `InvokeEndpoint` SageMaker API para obtener inferencias. El método `transform` anexa las inferencias a la entrada `DataFrame`.

SageMaker Ejemplos de AI Spark para Scala

Amazon SageMaker AI proporciona una biblioteca de Apache Spark (SageMaker AI Spark) que puede utilizar para integrar sus aplicaciones de Apache Spark con SageMaker IA. Este tema contiene ejemplos que le ayudarán a empezar a utilizar SageMaker AI Spark con Scala. Para obtener información sobre la biblioteca SageMaker AI Apache Spark, consulteApache Spark con Amazon SageMaker AI.

Descargar Spark para Scala

Puedes descargar el código fuente y los ejemplos de las bibliotecas Python Spark (PySpark) y Scala desde el GitHub repositorio de SageMaker AI Spark.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar la biblioteca SageMaker AI Spark, consulta SageMaker AI Spark.

SageMaker El SDK de AI Spark para Scala está disponible en el repositorio central de Maven. Añada la biblioteca de Spark a su proyecto añadiendo la siguiente dependencia a su archivo `pom.xml`:

- Si el proyecto se ha creado con Maven, añada lo siguiente al archivo pom.xml:

```
<dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>sagemaker-spark_2.11</artifactId>
    <version>spark_2.2.0-1.0</version>
</dependency>
```

- Si su proyecto depende de Spark 2.1, añada lo siguiente a su archivo pom.xml:

```
<dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>sagemaker-spark_2.11</artifactId>
    <version>spark_2.1.1-1.0</version>
</dependency>
```

Ejemplo de Spark para Scala

En esta sección, se proporciona un ejemplo de código que utiliza la biblioteca Apache Spark Scala proporcionada por SageMaker AI para entrenar un modelo de SageMaker IA con `DataFrame` s en tu clúster de Spark. A esto le siguen ejemplos sobre Utilice algoritmos personalizados para el

entrenamiento y el alojamiento de modelos en Amazon SageMaker AI con Apache Spark y Utilízalo SageMakerEstimator en un Spark Pipeline.

El siguiente ejemplo aloja los artefactos del modelo resultantes mediante servicios de alojamiento de SageMaker IA. Para obtener más información sobre este ejemplo, consulta Cómo empezar: agrupamiento de K-Means en SageMaker IA con el SDK de SageMaker AI Spark. En concreto, este ejemplo hace lo siguiente:

- Utiliza `KMeansSageMakerEstimator` para adaptar un modelo en datos o realizar una capacitación.

  Como en el ejemplo se utiliza el algoritmo k-means proporcionado por la SageMaker IA para entrenar un modelo, se utiliza el. `KMeansSageMakerEstimator` Puede realizar una capacitación del modelo mediante imágenes de números de un solo dígito escritas a mano (desde el conjunto de datos MNIST). Proporcione las imágenes como una entrada `DataFrame`. Para su comodidad, la SageMaker IA proporciona este conjunto de datos en un bucket de Amazon S3.

  Como respuesta, el estimador devuelve un objeto `SageMakerModel`.
- Obtiene las inferencias mediante el `SageMakerModel` de capacitación.

  Para obtener inferencias a partir de un modelo alojado en SageMaker IA, se llama al `SageMakerModel.transform` método. Pase un `DataFrame` como entrada. El método transforma la entrada `DataFrame` en otro `DataFrame` que contiene inferencias obtenidas a partir del modelo.

  Para una imagen de entrada determinada de un número de un solo dígito escrito a mano, la inferencia identifica un clúster al que pertenece la imagen. Para obtener más información, consulte Algoritmo k-means.

```
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate

// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
```

```
  .option("numFeatures", "784")
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
  .option("numFeatures", "784")
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")

val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"

val estimator = new KMeansSageMakerEstimator(
  sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
  trainingInstanceCount = 1,
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
  endpointInitialInstanceCount = 1)
  .setK(10).setFeatureDim(784)

// train
val model = estimator.fit(trainingData)

val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show
```

Este ejemplo de código hace lo siguiente:

- Carga el conjunto de datos MNIST de un depósito de S3 proporcionado por SageMaker AI (`awsai-sparksdk-dataset`) en un Spark `DataFrame` (`mnistTrainingDataFrame`):

```
// Get a Spark session.

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate

// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
  .option("numFeatures", "784")
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
  .option("numFeatures", "784")
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")

val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
trainingData.show()
```

El método show muestra las primeras 20 filas en el marco de datos:

```
+-----+--------------------+
|label|            features|
+-----+--------------------+
|  5.0|(784,[152,153,154...|
|  0.0|(784,[127,128,129...|
|  4.0|(784,[160,161,162...|
|  1.0|(784,[158,159,160...|
|  9.0|(784,[208,209,210...|
|  2.0|(784,[155,156,157...|
|  1.0|(784,[124,125,126...|
|  3.0|(784,[151,152,153...|
|  1.0|(784,[152,153,154...|
|  4.0|(784,[134,135,161...|
|  3.0|(784,[123,124,125...|
|  5.0|(784,[216,217,218...|
|  3.0|(784,[143,144,145...|
|  6.0|(784,[72,73,74,99...|
|  1.0|(784,[151,152,153...|
|  7.0|(784,[211,212,213...|
|  2.0|(784,[151,152,153...|
|  8.0|(784,[159,160,161...|
|  6.0|(784,[100,101,102...|
|  9.0|(784,[209,210,211...|
+-----+--------------------+
only showing top 20 rows
```

En cada fila:

- La columna `label` identifica la etiqueta de la imagen. Por ejemplo, si la imagen del número escrito a mano es el dígito 5, el valor de etiqueta es 5.
- La columna `features` almacena un vector (`org.apache.spark.ml.linalg.Vector`) de valores `Double`. Estas son las 784 características del número escrito a mano. (Los números escritos a manos son imágenes de 28 x 28 píxeles, que conforman las 784 características).

- Crea un estimador de SageMaker IA () `KMeansSageMakerEstimator`

  El `fit` método de este estimador utiliza el algoritmo k-means proporcionado por la SageMaker IA para entrenar los modelos mediante una entrada. `DataFrame` Como respuesta, devuelve un objeto `SageMakerModel` que puede utilizar para obtener inferencias.

> **Note**
>
> Esto `KMeansSageMakerEstimator` amplía la SageMaker IA`SageMakerEstimator`, lo que amplía el Apache Spark. `Estimator`

```
val estimator = new KMeansSageMakerEstimator(
  sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
  trainingInstanceCount = 1,
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
  endpointInitialInstanceCount = 1)
  .setK(10).setFeatureDim(784)
```

Los parámetros del constructor proporcionan información que se utiliza para entrenar un modelo e implementarlo en la SageMaker IA:

- `trainingInstanceType` y `trainingInstanceCount`: identifican el tipo y el número de instancias de computación de ML para usarlos en el entrenamiento del modelo.
- `endpointInstanceType`—Identifica el tipo de instancia de procesamiento de aprendizaje automático que se utilizará al alojar el modelo en SageMaker AI. De forma predeterminada, se presupone una instancia de computación de machine learning.
- `endpointInitialInstanceCount`—Identifica el número de instancias de procesamiento de aprendizaje automático que inicialmente respaldan el punto final que aloja el modelo en SageMaker AI.
- `sagemakerRole`— SageMaker La IA asume esta función de IAM para realizar tareas en su nombre. Por ejemplo, para la capacitación de modelos, lee los datos a partir de S3 y escribe resultados de capacitación (artefactos de modelo) en S3.

> **Note**
>
> Este ejemplo crea implícitamente un cliente de SageMaker IA. Para crear este cliente, debe proporcionar sus credenciales. La API usa estas credenciales para autenticar las solicitudes a SageMaker la IA. Por ejemplo, utiliza las credenciales para autenticar las solicitudes de creación de un trabajo de formación y las llamadas a la API para implementar el modelo mediante servicios de alojamiento de SageMaker IA.

- Una vez que creado el objeto `KMeansSageMakerEstimator`, establezca los siguientes parámetros, que se usan en la capacitación de modelos:
  - El número de clústeres que el algoritmo k-means debe crear durante la capacitación de modelos. Especifique 10 clústeres, uno para cada dígito, 0 a 9.
  - Identifica que cada imagen de entrada dispone de 784 características (cada número escrito a mano es una imagen de 28 x 28 píxeles, que conforma las 784 características).
- Llama al método `fit` del estimador.

```
// train
val model = estimator.fit(trainingData)
```

Pase la entrada `DataFrame`como un parámetro. El modelo hace todo el trabajo de entrenarlo e implementarlo en la SageMaker IA. Para obtener más información, consulte, Integre su aplicación Apache Spark con la IA SageMaker. Como respuesta, obtienes un `SageMakerModel` objeto, que puedes usar para obtener inferencias a partir del modelo implementado en la SageMaker IA.

Proporcione solo la entrada `DataFrame`. No tiene que especificar la ruta de registro en el algoritmo k-means utilizado para la capacitación de modelos, ya que `KMeansSageMakerEstimator` la conoce.

- Utiliza el `SageMakerModel.transform` método para obtener inferencias a partir del modelo implementado en SageMaker la IA.

  El método `transform` realiza un `DataFrame` como entrada, lo transforma y devuelve otro `DataFrame` que contiene inferencias obtenidas a partir del modelo.

```
val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show
```

Para simplificar, utilizamos el mismo `DataFrame` como entrada para el método `transform` que utilizamos para la capacitación de modelos en este ejemplo. El método `transform` realiza lo siguiente:

- Serializa la `features` columna de la entrada `DataFrame` a protobuf y la envía al punto final de la SageMaker IA para su inferencia.
- Deserializa la respuesta protobuf en dos columnas adicionales (`distance_to_cluster` y `closest_cluster`) en el `DataFrame` transformado.

El método `show` obtiene inferencias en las primeras 20 filas de la entrada `DataFrame`:

```
+-----+--------------------+------------------+--------------+
|label|            features|distance_to_cluster|closest_cluster|
+-----+--------------------+------------------+--------------+
|  5.0|(784,[152,153,154...|  1767.897705078125|           4.0|
|  0.0|(784,[127,128,129...|  1392.157470703125|           5.0|
|  4.0|(784,[160,161,162...| 1671.5711669921875|           9.0|
|  1.0|(784,[158,159,160...| 1182.6082763671875|           6.0|
|  9.0|(784,[208,209,210...| 1390.4002685546875|           0.0|
|  2.0|(784,[155,156,157...|  1713.988037109375|           1.0|
|  1.0|(784,[124,125,126...| 1246.3016357421875|           2.0|
|  3.0|(784,[151,152,153...|  1753.229248046875|           4.0|
|  1.0|(784,[152,153,154...|  978.8394165039062|           2.0|
|  4.0|(784,[134,135,161...|  1623.176513671875|           3.0|
|  3.0|(784,[123,124,125...|  1533.863525390625|           4.0|
|  5.0|(784,[216,217,218...|  1469.357177734375|           6.0|
|  3.0|(784,[143,144,145...|  1736.765869140625|           4.0|
|  6.0|(784,[72,73,74,99...|   1473.69384765625|           8.0|
|  1.0|(784,[151,152,153...|    944.88720703125|           2.0|
|  7.0|(784,[211,212,213...| 1285.9071044921875|           3.0|
|  2.0|(784,[151,152,153...| 1635.0125732421875|           1.0|
|  8.0|(784,[159,160,161...| 1436.3162841796875|           6.0|
|  6.0|(784,[100,101,102...| 1499.7366943359375|           7.0|
|  9.0|(784,[209,210,211...| 1364.6319580078125|           6.0|
+-----+--------------------+------------------+--------------+
```

Puede interpretar los datos de la siguiente forma:

- Un número escrito a mano con `label` 5 pertenece al clúster 4 (`closest_cluster`).
- Un número escrito a mano con `label` 0 pertenece al clúster 5.
- Un número escrito a mano con `label` 4 pertenece al clúster 9.
- Un número escrito a mano con `label` 1 pertenece al clúster 6.

Temas

- Utilice algoritmos personalizados para el entrenamiento y el alojamiento de modelos en Amazon SageMaker AI con Apache Spark
- Utilízalo SageMakerEstimator en un Spark Pipeline

Utilice algoritmos personalizados para el entrenamiento y el alojamiento de modelos en Amazon SageMaker AI con Apache Spark

En SageMaker Ejemplos de AI Spark para Scala, se utiliza `kMeansSageMakerEstimator` porque en el ejemplo se utiliza el algoritmo k-means proporcionado por Amazon SageMaker AI para el entrenamiento de modelos. Puede optar por usar su propio algoritmo personalizado para la capacitación de modelos en su lugar. Suponiendo que ya haya creado una imagen de Docker, puede crear su propio `SageMakerEstimator` y especificar la ruta de Amazon Elastic Container Registry para su imagen personalizada.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear un nuevo `KMeansSageMakerEstimator` desde `SageMakerEstimator`. En el nuevo estimador, especifique de forma explícita la ruta de registro de Docker en las imágenes de código de inferencia y capacitación.

```
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.SageMakerEstimator
import
 com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.serializers.ProtobufRequestRowSeriali
import
 com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.deserializers.KMeansProtobufResponseR

val estimator = new SageMakerEstimator(
  trainingImage =
    "811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1",
  modelImage =
    "811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1",
  requestRowSerializer = new ProtobufRequestRowSerializer(),
  responseRowDeserializer = new KMeansProtobufResponseRowDeserializer(),
  hyperParameters = Map("k" -> "10", "feature_dim" -> "784"),
  sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
  trainingInstanceCount = 1,
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
  endpointInitialInstanceCount = 1,
  trainingSparkDataFormat = "sagemaker")
```

En el código, los parámetros del constructor `SageMakerEstimator` incluyen:

- `trainingImage`: identifica la ruta de registro de Docker en la imagen de entrenamiento que contiene el código personalizado.

- `modelImage`: identifica la ruta de registro de Docker en la imagen que contiene el código de inferencia.
- `requestRowSerializer`: implementa `com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.RequestRowSerializer`.

  Este parámetro serializa las filas de la entrada `DataFrame` para enviarlas al modelo alojado en SageMaker AI para su inferencia.
- `responseRowDeserializer`: implementa

  `com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.ResponseRowDeserialize`

  Este parámetro deserializa las respuestas del modelo, alojadas en la SageMaker IA, para convertirlas en un. `DataFrame`
- `trainingSparkDataFormat`: especifica el formato de datos que utiliza Spark cuando se cargan datos de entrenamiento desde `DataFrame` a S3. Por ejemplo, `"sagemaker"` para el formato protobuf, `"csv"` para valores separados por comas y `"libsvm"` para el formato LibSVM.

Puede implementar su propio `RequestRowSerializer` y `ResponseRowDeserializer` para serializar y deserializar filas desde un formato de datos que admite su código de inferencia, como .libsvm o .csv.

Utilízalo SageMakerEstimator en un Spark Pipeline

Puede utilizar estimadores `org.apache.spark.ml.Estimator` y modelos `org.apache.spark.ml.Model` y estimadores `SageMakerEstimator` y modelos `SageMakerModel` en canalizaciones `org.apache.spark.ml.Pipeline`, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
import org.apache.spark.ml.Pipeline
import org.apache.spark.ml.feature.PCA
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate

// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
```

```
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
  .option("numFeatures", "784")
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
  .option("numFeatures", "784")
  .load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")

// substitute your SageMaker IAM role here
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"

val pcaEstimator = new PCA()
  .setInputCol("features")
  .setOutputCol("projectedFeatures")
  .setK(50)

val kMeansSageMakerEstimator = new KMeansSageMakerEstimator(
  sagemakerRole = IAMRole(integTestingRole),
  requestRowSerializer =
    new ProtobufRequestRowSerializer(featuresColumnName = "projectedFeatures"),
  trainingSparkDataFormatOptions = Map("featuresColumnName" -> "projectedFeatures"),
  trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
  trainingInstanceCount = 1,
  endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
  endpointInitialInstanceCount = 1)
  .setK(10).setFeatureDim(50)

val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(pcaEstimator, kMeansSageMakerEstimator))

// train
val pipelineModel = pipeline.fit(trainingData)

val transformedData = pipelineModel.transform(testData)
transformedData.show()
```

El parámetro `trainingSparkDataFormatOptions` configura Spark para serializar en protobuf la columna "projectedFeatures" para la capacitación de modelos. Además, Spark realiza la serialización en protobuf de la columna de "etiqueta" de forma predeterminada.

Puesto que queremos realizar inferencias mediante la columna "projectedFeatures", pasamos el nombre de columna en `ProtobufRequestRowSerializer`.

El siguiente ejemplo muestra un `DataFrame` transformado:

```
+-----+-------------------+-------------------+------------------+--------------+
|label|           features|   projectedFeatures|distance_to_cluster|closest_cluster|
+-----+-------------------+-------------------+------------------+--------------+
|  5.0|(784,[152,153,154...|[880.731433034386...|     1500.470703125|           0.0|
|  0.0|(784,[127,128,129...|[1768.51722024166...|      1142.18359375|           4.0|
|  4.0|(784,[160,161,162...|[704.949236329314...|  1386.246826171875|           9.0|
|  1.0|(784,[158,159,160...|[-42.328192193771...| 1277.0736083984375|           5.0|
|  9.0|(784,[208,209,210...|[374.043902028333...|   1211.00927734375|           3.0|
|  2.0|(784,[155,156,157...|[941.267714528850...|  1496.157958984375|           8.0|
|  1.0|(784,[124,125,126...|[30.2848596410594...| 1327.6766357421875|           5.0|
|  3.0|(784,[151,152,153...|[1270.14374062052...| 1570.7674560546875|           0.0|
|  1.0|(784,[152,153,154...|[-112.10792566485...|     1037.568359375|           5.0|
|  4.0|(784,[134,135,161...|[452.068280676606...| 1165.1236572265625|           3.0|
|  3.0|(784,[123,124,125...|[610.596447285397...|  1325.953369140625|           7.0|
|  5.0|(784,[216,217,218...|[142.959601818422...| 1353.4930419921875|           5.0|
|  3.0|(784,[143,144,145...|[1036.71862533658...| 1460.4315185546875|           7.0|
|  6.0|(784,[72,73,74,99...|[996.740157435754...| 1159.8631591796875|           2.0|
|  1.0|(784,[151,152,153...|[-107.26076167417...|   960.963623046875|           5.0|
|  7.0|(784,[211,212,213...|[619.771820430940...|   1245.13623046875|           6.0|
|  2.0|(784,[151,152,153...|[850.152101817161...|  1304.437744140625|           8.0|
|  8.0|(784,[159,160,161...|[370.041887230547...| 1192.4781494140625|           0.0|
|  6.0|(784,[100,101,102...|[546.674328209335...|    1277.0908203125|           2.0|
|  9.0|(784,[209,210,211...|[-29.259112927426...| 1245.8182373046875|           6.0|
+-----+-------------------+-------------------+------------------+--------------+
```

Ejemplos de recursos para usar SageMaker AI Spark para Python (PySpark)

Amazon SageMaker AI proporciona una biblioteca Python (SageMaker AI PySpark) de Apache Spark que puede utilizar para integrar las aplicaciones de Apache Spark con la SageMaker IA. Este tema contiene ejemplos que le ayudarán a empezar PySpark. Para obtener información sobre la biblioteca SageMaker AI Apache Spark, consulteApache Spark con Amazon SageMaker AI.

Download PySpark

Puedes descargar el código fuente de las bibliotecas Python Spark (PySpark) y Scala desde el GitHub repositorio de SageMaker AI Spark.

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar la biblioteca SageMaker AI Spark, usa cualquiera de las siguientes opciones o visita SageMaker AI PySpark.

- Instalación con pip:

```
pip install sagemaker_pyspark
```

- Instalación desde el origen:

```
git clone git@github.com:aws/sagemaker-spark.git
cd sagemaker-pyspark-sdk
python setup.py install
```

- También puede crear un nuevo cuaderno en una instancia de cuaderno que utilice `Sparkmagic (PySpark)` o el kernel de `Sparkmagic (PySpark3)` y conectarse a un clúster remoto de Amazon EMR.

> **Note**
>
> El clúster de Amazon EMR debe configurarse con un rol de IAM que tenga asociada la política `AmazonSageMakerFullAccess`. Para obtener información sobre cómo configurar roles para un clúster de EMR, consulte Configure IAM Roles for Amazon EMR Permissions to AWS Services en la Guía de administración de Amazon EMR.

PySpark ejemplos

Para ver ejemplos sobre el uso de la SageMaker IA PySpark, consulte:

- Uso de Amazon SageMaker AI con Apache Spark en Read the Docs.
- SageMaker GitHubRepositorio AI Spark.

Recursos para usar Chainer con Amazon AI SageMaker

Puede usar la SageMaker IA para entrenar e implementar un modelo mediante el código Chainer personalizado. Los estimadores y modelos Chainer del SDK de Python para SageMaker IA y el contenedor Chainer de código abierto de SageMaker IA facilitan la escritura de un script de Chainer y su ejecución en IA. SageMaker En la siguiente sección, se proporciona material de referencia que puede utilizar para aprender a utilizar Chainer con la IA. SageMaker

¿Qué quiere hacer?

Quiero entrenar un modelo de Chainer personalizado en SageMaker IA.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulta los cuadernos de ejemplo de Chainer en el repositorio Amazon SageMaker AI Examples. GitHub

Para ver la documentación, consulte Train a Model with Chainer.

Tengo un modelo de Chainer que he formado en SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final alojado.

Para obtener más información, consulte Deploy Chainer models.

Tengo un modelo de Chainer que he entrenado fuera de la SageMaker IA y quiero implementarlo en un SageMaker punto final de IA

Para obtener más información, consulte Deploy Endpoints from Model Data.

Quiero ver la documentación de la API para las clases de Amazon SageMaker Python SDK Chainer.

Para obtener más información, consulte Chainer Classes.

Deseo obtener información sobre los contenedores de SageMaker AI Chainer.

Para obtener más información, consulta el repositorio de SageMaker AI Chainer GitHub Container.

Para obtener información sobre las versiones de Chainer compatibles y para obtener información general sobre la redacción de scripts de entrenamiento de Chainer y el uso de estimadores y modelos de Chainer con SageMaker IA, consulte Uso de Chainer con el SDK de Python. SageMaker

Recursos para usar Hugging Face con Amazon AI SageMaker

Amazon SageMaker AI permite a los clientes entrenar, ajustar y ejecutar inferencias mediante modelos Hugging Face para el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en IA. SageMaker Puede usar Hugging Face tanto para el entrenamiento como para la inferencia. La siguiente sección proporciona información sobre los modelos de Hugging Face e incluye material de referencia que puede utilizar para aprender a utilizar Hugging SageMaker Face con IA.

Esta funcionalidad está disponible a través del desarrollo de Contenedores de aprendizaje profundo de AWS de Hugging Face. Estos contenedores incluyen Transformers, Tokenizers y la biblioteca Datasets de Hugging Face, que le permiten utilizar estos recursos para sus trabajos

de entrenamiento e inferencia. Para ver una lista completa de las imágenes disponibles de contenedores de aprendizaje profundo, consulte Available Deep Learning Containers Images. Estas imágenes de contenedores de aprendizaje profundo se mantienen y actualizan periódicamente con parches de seguridad.

Para utilizar los contenedores de aprendizaje profundo Hugging Face con el SDK de SageMaker Python con fines de formación, consulta el estimador de IA SageMaker Hugging Face. Con el Hugging Face Estimator, puedes usar los modelos Hugging Face como lo harías con cualquier otro estimador de IA. SageMaker Sin embargo, el uso del SDK de SageMaker Python es opcional. También puede organizar el uso de los Hugging Face Deep Learning Containers con y. AWS CLI AWS SDK para Python (Boto3)

Para obtener más información sobre Hugging Face y los modelos disponibles en él, consulte la documentación de Hugging Face.

Formación

Para el entrenamiento, puede usar cualquiera de los miles de modelos disponibles en Hugging Face y afinarlos para su caso de uso con entrenamiento adicional. Con la SageMaker IA, puede utilizar la formación estándar o aprovechar la formación paralela sobre datos distribuidos y modelos paralelos de SageMaker IA.

Al igual que otros trabajos de SageMaker formación que utilizan código personalizado, puedes capturar tus propias métricas pasando una definición de métricas al SDK de SageMaker Python. Para ver un ejemplo, consulte Definir métricas de entrenamiento (SDK de SageMaker Python). Puedes acceder a las métricas capturadas usando el método CloudWatchy como Pandas `DataFrame` usando TrainingJobAnalyticseste método. Una vez que el modelo esté entrenado y afinado, podrá usarlo como cualquier otro modelo para ejecutar trabajos de inferencia.

Entrenamiento con el estimador de Hugging Face

Puedes implementar el Hugging Face Estimator para trabajos de entrenamiento con el SDK de Python para SageMaker IA. El SDK de SageMaker Python es una biblioteca de código abierto para entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático en SageMaker IA. Para obtener más información sobre el estimador Hugging Face, consulta la documentación del SDK de Python para SageMaker IA.

Con el SDK de SageMaker Python, puedes ejecutar trabajos de entrenamiento con el Hugging Face Estimator en los siguientes entornos:

- Amazon SageMaker Studio Classic: Studio Classic es el primer entorno de desarrollo (IDE) totalmente integrado para el aprendizaje automático (ML). Studio Classic proporciona una única interfaz visual basada en web en la que puede realizar todos los pasos de desarrollo de ML necesarios para:
  - preparación
  - build
  - entrenar y afinar
  - implementar y administrar modelos

  Para obtener más información sobre el uso de los cuadernos de Jupyter en Studio Classic, consulte Usa las libretas clásicas de Amazon SageMaker Studio.
- SageMakerInstancias de Notebook: una instancia de Amazon SageMaker Notebook es una instancia de cómputo de aprendizaje automático (ML) que ejecuta la aplicación Jupyter Notebook. Esta aplicación le permite ejecutar cuadernos de Jupyter en su instancia de cuaderno para:
  - preparar y procesar datos
  - escribir código para entrenar modelos
  - implementar modelos en el alojamiento de SageMaker IA
  - pruebe o valide sus modelos sin las funciones de SageMaker Studio, como el depurador, la supervisión de modelos y un IDE basado en la web
- Localmente: si tienes conectividad AWS y los permisos de SageMaker IA adecuados, puedes usar el SDK de SageMaker Python localmente. Con el uso local, puedes iniciar trabajos de formación e inferencia a distancia para Hugging Face in SageMaker AI on. AWS Esto funciona en tu máquina local, así como en otros AWS servicios con un SDK de SageMaker Python conectado y los permisos adecuados.

Inferencia

A modo de inferencia, puedes usar tu modelo Hugging Face entrenado o uno de los modelos Hugging Face previamente entrenados para implementar un trabajo de inferencia con IA. SageMaker Con esta colaboración, solo necesitarás una línea de código para implementar tanto tus modelos entrenados como los modelos previamente entrenados con IA. SageMaker También puede ejecutar trabajos de inferencia sin tener que escribir ningún código de inferencia personalizado. Con el código de inferencia personalizado, puede personalizar la lógica de inferencia si proporciona su propio script de Python.

Cómo implementar un trabajo de inferencia con los contenderos de aprendizaje profundo de Hugging Face

Dispone de dos opciones para realizar inferencias con SageMaker la IA. Puede realizar inferencias con un modelo que haya entrenado o implementar un modelo de Hugging Face previamente entrenado.

- Ejecute la inferencia con su modelo entrenado: tiene dos opciones para ejecutar la inferencia con su propio modelo entrenado:
  - Realice inferencias con un modelo que haya entrenado utilizando un modelo Hugging Face existente con los contenedores de aprendizaje profundo AI SageMaker Hugging Face.
  - Traiga su propio modelo de Hugging Face existente e impleméntelo SageMaker mediante IA.

  Cuando realizas inferencias con un modelo que has entrenado con el calculador Hugging Face de SageMaker IA, puedes implementar el modelo inmediatamente después de completar el entrenamiento. También puede cargar el modelo entrenado en un bucket de Amazon S3 e ingerirlo cuando ejecute la inferencia más adelante.

  Si trae su propio modelo de Hugging Face existente, debe cargar el modelo entrenado en un bucket de Amazon S3. A continuación, ingiera ese bucket al ejecutar la inferencia, como se muestra en el ejemplo Deploy your Hugging Face Transformers for inference.
- Realiza inferencias con un HuggingFace modelo previamente entrenado: puedes usar uno de los miles de modelos de Hugging Face previamente entrenados para ejecutar tus trabajos de inferencia sin necesidad de capacitación adicional. Para realizar una inferencia, seleccione el modelo previamente entrenado de la lista de modelos de Hugging Face, como se describe en el ejemplo Deploy pre-trained Hugging Face Transformers for inference.

¿Qué quiere hacer?

Los siguientes cuadernos del repositorio de libretas Hugging Face muestran cómo utilizar los contenedores de Deep Learning Hugging Face SageMaker con IA en varios casos de uso.

Quiero entrenar e implementar un modelo de clasificación de textos utilizando Hugging Face SageMaker in AI PyTorch con.

Para ver un ejemplo de Jupyter Notebook, consulta la demostración de PyTorch introducción.

Quiero entrenar e implementar un modelo de clasificación de textos utilizando Hugging Face SageMaker in AI TensorFlow con.

Para ver un ejemplo de Jupyter Notebook, consulta el ejemplo de TensorFlow introducción.

Quiero realizar un entrenamiento distribuido con paralelismo de datos utilizando Hugging Face y AI Distributed. SageMaker

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de entrenamiento distribuido.

Quiero realizar un entrenamiento distribuido con paralelismo de modelos utilizando Hugging Face y AI Distributed. SageMaker

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de paralelismo de modelos.

Quiero usar una instancia puntual para entrenar e implementar un modelo con Hugging Face SageMaker en IA.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de instancias de spot.

Quiero capturar métricas personalizadas y usar SageMaker AI Checkpoints cuando entreno un modelo de clasificación de textos con Hugging Face en IA. SageMaker

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de entrenamiento con métricas personalizadas.

Quiero entrenar un TensorFlow modelo distribuido de preguntas y respuestas utilizando Hugging Face en IA. SageMaker

Para ver un ejemplo de Jupyter Notebook, consulta el ejemplo de formación distribuida. TensorFlow

Quiero entrenar un modelo de resumen distribuido usando Hugging Face en IA. SageMaker

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de entrenamiento de resumen distribuido.

Quiero entrenar un modelo de clasificación de imágenes usando Hugging Face SageMaker en IA.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de entrenamiento de transformadores de visión.

Quiero implementar mi modelo de Hugging Face entrenado SageMaker en IA.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de implementación de transformadores de Hugging Face para inferencia.

Quiero implementar un modelo de Hugging Face previamente entrenado en IA. SageMaker

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulte el ejemplo de implementación de transformadores de Hugging Face previamente entrenados para inferencia.

Recursos para usar PyTorch con Amazon SageMaker AI

Puede usar Amazon SageMaker AI para entrenar e implementar un modelo mediante PyTorch código personalizado. Los PyTorch estimadores y modelos del SDK de Python para SageMaker IA y el PyTorch contenedor de código abierto de SageMaker IA facilitan la escritura de un PyTorch script y su ejecución en SageMaker IA. En la siguiente sección, se proporciona material de referencia que puede utilizar para aprender a utilizar PyTorch la IA. SageMaker

¿Qué quiere hacer?

Quiero entrenar un PyTorch modelo personalizado en SageMaker IA.

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulta el cuaderno de PyTorch ejemplo en el repositorio Amazon SageMaker AI Examples GitHub.

Para obtener documentación, consulte Entrenar un modelo con. PyTorch

Tengo un PyTorch modelo que he formado en SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final alojado.

Para obtener más información, consulte Implementar PyTorch modelos.

Tengo un PyTorch modelo que he entrenado fuera de la SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final de SageMaker IA

Para obtener más información, consulte Implemente su propio PyTorch modelo.

Quiero ver la documentación de la API para las PyTorch clases del SDK de Amazon SageMaker Python.

Para obtener más información, consulte PyTorch Clases.

Quiero encontrar el repositorio de PyTorch contenedores de SageMaker IA.

Para obtener más información, consulta el GitHub repositorio de SageMaker AI PyTorch Container.

Deseo obtener información sobre PyTorch las versiones compatibles con AWS Deep Learning Containers.

Para obtener más información, consulte Available Deep Learning Container Images.

Para obtener información general sobre la redacción de guiones de PyTorch entrenamiento y el uso de PyTorch estimadores y modelos con SageMaker IA, consulte Uso PyTorch con el SDK de SageMaker Python.

Recursos para usar R con Amazon SageMaker AI

En este documento se enumeran los recursos que pueden ayudarle a aprender a utilizar las funciones de Amazon SageMaker AI con el entorno de software R. En las siguientes secciones se presenta el núcleo R integrado en la SageMaker IA, se explica cómo empezar a utilizar R en la SageMaker IA y se proporcionan varios ejemplos de cuadernos.

Los ejemplos están organizados en tres niveles: principiante, intermedio y avanzado. Empiezan con Primeros pasos con R en la SageMaker IA, continúan con el aprendizaje end-to-end automático con R en la SageMaker IA y, luego, terminan con temas más avanzados, como el SageMaker procesamiento con el script R y el algoritmo bring-your-own R para la SageMaker IA.

Para obtener información sobre cómo incorporar su propia imagen de R personalizada a Studio, consulte Imágenes personalizadas en Amazon SageMaker Studio Classic. Para ver un artículo de blog similar, consulte Cómo incorporar su propio entorno R a Amazon SageMaker Studio.

Temas

- RStudio soporte en SageMaker IA
- Núcleo R en SageMaker IA
- Cuadernos de ejemplo
- Comience con R en SageMaker IA

RStudio soporte en SageMaker IA

Amazon SageMaker AI es compatible con RStudio un entorno de desarrollo integrado (IDE) totalmente gestionado e integrado con el dominio Amazon SageMaker AI. Con RStudio la integración, puede lanzar un RStudio entorno en el dominio para ejecutar sus RStudio flujos de

trabajo con recursos de SageMaker IA. Para obtener más información, consulte RStudio en Amazon SageMaker AI.

Núcleo R en SageMaker IA

SageMaker las instancias de notebook admiten R mediante un núcleo R preinstalado. Además, el núcleo R tiene la biblioteca reticulate, una interfaz de R a Python, por lo que puede utilizar las funciones del SageMaker AI Python SDK desde un script de R.

- reticulatelibrary: proporciona una interfaz R para el SDK de Amazon Python. SageMaker El paquete reticular traduce entre objetos R y Python.

Cuadernos de ejemplo

Requisitos previos

- Introducción a R en la SageMaker IA: este cuaderno de muestra describe cómo puede desarrollar scripts de R con el kernel R de Amazon SageMaker AI. En este cuaderno, configura su entorno y permisos de SageMaker IA, descarga el conjunto de datos abalone del UCI Machine Learning Repository, realiza algunos procesos básicos de procesamiento y visualización de los datos y, a continuación, guarda los datos en formato.csv en S3.

Nivel de principiante

- SageMaker Transformación por lotes mediante IA Kernel R: este ejemplo de cuaderno describe cómo realizar un trabajo de transformación por lotes utilizando la API Transformer de SageMaker IA y el XGBoostalgoritmo. El cuaderno también usa el conjunto de datos Abalone.

Nivel intermedio

- Optimización de hiperparámetros para XGBoost en R: este cuaderno de muestra amplía los cuadernos anteriores para principiantes que utilizaban el conjunto de datos abulón y. XGBoost Describe cómo ajustar el modelo con la optimización de hiperparámetros. También aprenderá a usar la transformación por lotes para hacer predicciones por lotes y cómo crear un punto de conexión del modelo para hacer predicciones en tiempo real.
- Amazon SageMaker Processing with R: SageMaker Processing le permite preprocesar, posprocesar y ejecutar cargas de trabajo de evaluación de modelos. En este ejemplo se muestra cómo crear un script de R para organizar un trabajo de procesamiento.

Nivel avanzado

- Entrene e implemente su propio algoritmo R en SageMaker IA: ¿ya tiene un algoritmo R y desea incorporarlo a la SageMaker IA para ajustarlo, entrenarlo o implementarlo? En este ejemplo, se explica cómo personalizar los contenedores de SageMaker IA con paquetes R personalizados, hasta el uso de un punto final alojado para realizar inferencias en su modelo de origen R.

Comience con R en SageMaker IA

En este tema se explica cómo empezar a utilizar el entorno de software R en la SageMaker IA. Para obtener más información sobre el uso de R con SageMaker IA, consultethe section called “R”.

Para empezar a usar R en la consola de SageMaker IA

1. Cree una instancia del cuaderno con el tipo de instancia t2.medium y el tamaño de almacenamiento predeterminado. Puede elegir una instancia más rápida y más almacenamiento, si tiene previsto continuar utilizando la instancia en ejemplos más avanzados, o bien puede crear una instancia más grande más adelante.
2. Espere hasta que el estado del cuaderno sea En servicio y, a continuación, elija Abrir Jupyter.



3. Cree un nuevo bloc de notas con el kernel R de la lista de entornos disponibles.



4. Cuando se crea el nuevo bloc de notas, debe ver el logotipo R en la esquina superior derecha del entorno del bloc de notas y también debe ver R como el kernel debajo de ese logotipo. Esto indica que SageMaker AI ha lanzado correctamente el kernel R para este portátil.



Alternativamente, cuando esté en un cuaderno de Jupyter, puede utilizar el menú Kernel y, a continuación, seleccionar R en el submenú Cambiar kernel.



Recursos para usar Scikit-learn con Amazon AI SageMaker

Puede usar Amazon SageMaker AI para entrenar e implementar un modelo mediante el código Scikit-learn personalizado. Los estimadores y modelos Scikit-learn del SDK de Python para SageMaker IA y los contenedores Scikit-learn de código abierto de SageMaker IA facilitan la escritura de un script de Scikit-learn y su ejecución en IA. SageMaker En la siguiente sección se proporciona material de referencia que puede utilizar para aprender a utilizar Scikit-learn con la IA. SageMaker

Requisitos

Scikit-learn 1.4 tiene las siguientes dependencias.

Dependencia	Versión mínima
Python	3.10
NumPy	2.1.0
SciPy	1.15.3

Dependencia	Versión mínima
joblib	1.5.2
threadpoolctl	3.6.0

El contenedor SageMaker AI Scikit-learn es compatible con las siguientes versiones de Scikit-learn.

Versión compatible de Scikit-learn	Versión mínima de Python
`1.4-2`	`3.10`
`1.2-1`	`3.8`
`1.0-1`	`3.7`
`0.23-1`	`3.6`
`0.20.0`	`2.7` o `3.4`

Para obtener información general sobre cómo escribir guiones de entrenamiento de Scikit-learn y usar estimadores y modelos de Scikit-learn con IA SageMaker , consulte Uso de Scikit-learn con el SDK de Python. SageMaker

¿Qué quiere hacer?

> **Note**
>
> Se necesita Matplotlib v2.2.3 o posterior para ejecutar los cuadernos de ejemplo de AI Scikit-learn. SageMaker

Quiero usar Scikit-learn para el procesamiento de datos, la ingeniería de características o la evaluación de modelos en IA. SageMaker

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulta / _learn_data_processing_and_model_evaluation. https://github.com/awslabs/ amazon-sagemaker-examples tree/master/sagemaker_processing/scikit

Para ver una entrada de blog sobre el entrenamiento y la implementación de un modelo de Scikit-Learn, consulte Amazon SageMaker AI añade compatibilidad con Scikit-Learn.

Para obtener la documentación, consulte ReadTheDocs.

Quiero entrenar un modelo Scikit-learn personalizado en IA. SageMaker

Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulta/_learn_iris. https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples tree/master/sagemaker-python-sdk/scikit

Para obtener documentación, consulte Train a Model with Scikit-learn.

Tengo un modelo Scikit-learn que he formado en SageMaker IA y quiero implementarlo en un terminal alojado.

Para obtener más información, consulte Deploy Scikit-learn models.

Tengo un modelo Scikit-learn que he entrenado fuera de la SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final de IA SageMaker

Para obtener más información, consulte Deploy Endpoints from Model Data.

Quiero ver la documentación de la API para las clases de SageMaker Scikit-learn del SDK de Amazon Python.

Para obtener más información, consulte Scikit-learn Classes.

Quiero ver información sobre los contenedores Scikit-learn de SageMaker IA.

Para obtener más información, consulta el repositorio SageMaker Scikit-learn Container. GitHub

Recursos para usar SparkML Serving con Amazon AI SageMaker

El modelo y el predictor SparkML Serving del SDK de Amazon SageMaker Python y el contenedor SparkML Serving de SageMaker código abierto de Amazon AI admiten el despliegue de canalizaciones de Apache Spark ML serializadas con IA para obtener inferencias. MLeap SageMaker Utilice los siguientes recursos para aprender a utilizar SparkML Serving con SageMaker IA.

Para obtener información sobre el uso del contenedor SparkML Serving para implementar modelos en SageMaker IA, consulta el repositorio de SageMaker Spark ML Container GitHub . Para obtener información sobre el modelo y los predictores de SparkML Serving del SDK de Amazon SageMaker Python, consulte la documentación de la API Predictor y SparkML Serving Model.

Recursos para usar TensorFlow con Amazon SageMaker AI

Puede usar Amazon SageMaker AI para entrenar e implementar un modelo mediante TensorFlow código personalizado. Los TensorFlow estimadores y modelos del SDK de Python para SageMaker IA y los TensorFlow contenedores de código abierto de SageMaker IA pueden ayudar. Usa la siguiente lista de recursos para obtener más información, en función de la versión que TensorFlow utilices y de lo que desees hacer.

TensorFlow Versión 1.11 y posteriores

Para TensorFlow las versiones 1.11 y posteriores, el SDK de Amazon SageMaker Python admite scripts de entrenamiento en modo script.

¿Qué quiere hacer?

Quiero entrenar un TensorFlow modelo personalizado en SageMaker IA.

> Para ver un ejemplo de cuaderno de Jupyter, consulta Entrenamiento y servicio en modo TensorFlow script.
>
> Para obtener documentación, consulte Entrenar un modelo con. TensorFlow

Tengo un TensorFlow modelo que he formado en SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final alojado.

> Para obtener más información, consulte Implementación de modelos de TensorFlow servicio.

Tengo un TensorFlow modelo que he entrenado fuera de la SageMaker IA y quiero implementarlo en un punto final de SageMaker IA.

> Para obtener más información, consulte Deploying directly from model artifacts.

Quiero ver la documentación de la API para las TensorFlow clases del SDK de Amazon SageMaker Python.

> Para obtener más información, consulte TensorFlow Estimator.

Quiero encontrar el repositorio de TensorFlow contenedores de SageMaker IA.

> Para obtener más información, consulte GitHub Repositorio de SageMaker TensorFlow contenedores.

Deseo obtener información sobre TensorFlow las versiones compatibles con AWS Deep Learning Containers.

Para obtener más información, consulte Available Deep Learning Container Images.

Para obtener información general sobre cómo escribir guiones de entrenamiento en modo TensorFlow TensorFlow script y usar estimadores y modelos en modo script con SageMaker IA, consulte Uso TensorFlow con el SDK de SageMaker Python.

TensorFlow Modo heredado para las versiones 1.11 y anteriores

El SDK de Amazon SageMaker Python proporciona un modo heredado que admite TensorFlow las versiones 1.11 y anteriores. Utilice scripts de TensorFlow entrenamiento en modo tradicional para ejecutar TensorFlow tareas en SageMaker IA si:

- Dispone de scripts existentes en el modo heredado que no desea convertir al modo de script.
- Quieres usar una TensorFlow versión anterior a la 1.11.

Para obtener información sobre cómo escribir TensorFlow scripts en modo heredado para usarlos con el SDK de Python para SageMaker IA, consulte TensorFlow SageMaker Estimadores y modelos.

Recursos para usar el servidor de inferencia Triton con Amazon AI SageMaker

SageMaker La IA permite a los clientes implementar un modelo mediante código personalizado con el servidor de inferencias Triton de NVIDIA. Utilice los siguientes recursos para aprender a utilizar el servidor de inferencia Triton con IA. SageMaker

Esta funcionalidad está disponible mediante el desarrollo de contenedores del servidor de inferencia Triton. Estos contenedores incluyen el servidor de inferencia NVIDIA Triton, la compatibilidad con los marcos de aprendizaje automático más comunes y variables de entorno útiles que permiten optimizar el rendimiento en la IA. SageMaker Para ver una lista completa de todas las imágenes disponibles de contenedores de aprendizaje profundo, consulte Available Deep Learning Containers Images. Las imágenes de contenedores de aprendizaje profundo se mantienen y actualizan periódicamente con parches de seguridad.

Puede utilizar el contenedor del servidor de inferencia Triton con el SDK de SageMaker Python como lo haría con cualquier otro contenedor de sus modelos de SageMaker IA. Sin embargo, el uso del

SDK de SageMaker Python es opcional. Puede utilizar los contenedores del servidor de inferencia Triton con las AWS CLI teclas y. AWS SDK para Python (Boto3)

Para obtener más información sobre el servidor de inferencia NVIDIA Triton, consulte la documentación de Triton.

Inferencia

> **Note**
>
> El backend Python de Triton usa memoria compartida (SHMEM) para conectar el código a Triton. SageMaker AI Inference proporciona hasta la mitad de la memoria de la instancia que proporciona SHMEM, por lo que puedes usar una instancia con más memoria para un SHMEM de mayor tamaño.

Para realizar inferencias, puede usar sus modelos de aprendizaje automático entrenados con Triton Inference Server para implementar un trabajo de inferencia con IA. SageMaker

Algunas de las características clave del contenedor del servicios de inferencia Triton son:

- Compatibilidad con varios marcos: Triton se puede usar para implementar modelos de todos los principales marcos de ML. Triton admite los formatos de SavedModel modelo Python/C++ personalizados TensorFlow GraphDef y ONNX, PyTorch TorchScript TensorRT.
- Canalizaciones de modelos: el conjunto de modelos Triton representa una canalización de un modelo con lógica de pre/post procesamiento y la conexión de los tensores de entrada y salida entre ellos. Una sola solicitud de inferencia a un conjunto desencadena la ejecución de toda la canalización.
- Ejecución simultánea del modelo: se pueden ejecutar varias instancias del mismo modelo simultáneamente en la misma GPU o en varias. GPUs
- Procesamiento dinámico por lotes: para los modelos que admiten el procesamiento por lotes, Triton tiene varios algoritmos integrados de programación y procesamiento por lotes que combinan las solicitudes de inferencia individuales para mejorar el rendimiento de las inferencias. Estas decisiones de programación y procesamiento por lotes son transparentes para el cliente que solicita la inferencia.
- Compatibilidad diversa con CPU y GPU: los modelos se pueden ejecutar en CPUs o GPUs para lograr la máxima flexibilidad y para satisfacer requisitos informáticos heterogéneos.

¿Qué quiere hacer?

Quiero implementar mi PyTorch modelo entrenado en SageMaker IA.

Para ver un ejemplo de Jupyter Notebook, consulte el ejemplo Implementación del modelo PyTorch Resnet50 con el servidor de inferencia Triton.

Quiero implementar mi modelo de Hugging Face entrenado SageMaker en IA.

Para ver un ejemplo de Jupyter Notebook, consulte el ejemplo Implementación de un modelo PyTorch BERT con el servidor de inferencia Triton.

referencia de la API

La realización de llamadas a la API directamente desde el código es complicada y requiere que escriba código para autenticar sus solicitudes. Amazon SageMaker AI ofrece las siguientes alternativas:

Temas

- Modelo de programación para Amazon SageMaker AI
- APIs, CLI y SDKs

Modelo de programación para Amazon SageMaker AI

La realización de llamadas a la API directamente desde el código es complicada y requiere que escriba código para autenticar sus solicitudes. Amazon SageMaker AI ofrece las siguientes alternativas:

- Utilice la consola de SageMaker IA: con la consola, no se escribe ningún código. Puede utilizar la interfaz de usuario de la consola para iniciar la capacitación de modelos o implementar un modelo. La consola funciona bien con los trabajos simples, en los que utiliza un algoritmo de capacitación integrado y no necesita preprocesar los datos de capacitación.

- Modifique los cuadernos de Jupyter de ejemplo: la SageMaker IA proporciona varios cuadernos de Jupyter que entrenan e implementan modelos utilizando algoritmos y conjuntos de datos específicos. Comience con un bloc de notas que disponga de un algoritmo apropiado y modifíquelo para adaptarlo a sus necesidades específicas y origen de datos.

- Escriba código de inferencia y entrenamiento de modelos desde cero: la SageMaker IA proporciona varios lenguajes de AWS SDK (enumerados en la descripción general) y el SDK de Amazon SageMaker Python, una biblioteca de Python de alto nivel que puede usar en su código para iniciar trabajos de entrenamiento de modelos e implementar los modelos resultantes.

  - El SDK de SageMaker Python: esta biblioteca de Python simplifica el entrenamiento y la implementación de modelos. Además de la autenticación de solicitudes, la biblioteca resumen los datos específicos de la plataforma proporcionando métodos sencillos y parámetros predeterminados. Por ejemplo:

    - Para implementar el modelo, llame solo al método `deploy()`. El método crea un artefacto de modelo de SageMaker IA, una configuración de punto final, y luego despliega el modelo en un punto final.

    - Si utiliza un script de marco personalizado para la capacitación de modelos, llame al método `fit()`. El método crea un archivo .gzip de su script, lo carga en una ubicación de Amazon S3 y, a continuación, lo ejecuta para el entrenamiento de modelos y otras tareas. Para obtener más información, consulte Marcos y lenguajes de machine learning.

    - Para establecer los valores predeterminados de las llamadas a la SageMaker API realizadas por el SDK de Python para SageMaker IA, usa un diccionario de configuración predeterminado. Para obtener más información, consulte Configuración y uso de valores predeterminados con el SDK de SageMaker Python.

  - Los AWS SDKs: SDKs proporcionan los métodos que corresponden a la SageMaker API (consulte `Operations`). Úselo SDKs para iniciar mediante programación un trabajo de entrenamiento de modelos y alojar el modelo en SageMaker IA. Los clientes del SDK se encargan de la autenticación en su nombre, por lo que no necesita escribir el código de autenticación. Están disponibles en varios idiomas y plataformas. Para obtener más información, consulte la lista anterior en la descripción general.

EnGuía para empezar a usar Amazon SageMaker AI, entrena e implementa un modelo mediante un algoritmo proporcionado por SageMaker la IA. Ese ejercicio muestra cómo utilizar estas bibliotecas. Para obtener más información, consulte Guía para empezar a usar Amazon SageMaker AI.

- Integre la SageMaker IA en su flujo de trabajo de Apache Spark: la SageMaker IA proporciona una biblioteca para llamarla APIs desde Apache Spark. Con ella, puedes usar estimadores SageMaker basados en IA en una canalización de Apache Spark. Para obtener más información, consulte Apache Spark con Amazon SageMaker AI.

APIs, CLI y SDKs

Amazon SageMaker AI proporciona APIs SDKs, y una interfaz de línea de comandos que puede usar para crear y administrar instancias de notebook y entrenar e implementar modelos.

- Amazon SageMaker Python SDK (recomendado)
- Referencia de SageMaker la API de Amazon
- Referencia de la API de Amazon Augmented AI
- AWS Command Line Interface
- AWS SDK para .NET
- AWS SDK para C++
- AWS SDK para Go
- AWS SDK para Java
- AWS SDK para JavaScript
- AWS SDK para PHP
- AWS SDK para Python (Boto)
- AWS SDK para Ruby
- Amazon SageMaker AI Spark

También puedes obtener ejemplos de código del GitHub repositorio de cuadernos de ejemplo de Amazon SageMaker AI.

- Ejemplo de blocs de notas

Historial de documentos de Amazon SageMaker AI

A continuación se incluye el historial documental de la SageMaker IA.

Cambio	Descripción	Fecha
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó las siguientes políticas AWS gestionadas. • AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy • AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy • AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy	27 de septiembre de 2025
SageMaker HyperPod Integración de Amazon con el controlador Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) para almacenamiento persistente	Amazon SageMaker HyperPod ahora es compatible con el controlador CSI de Amazon EBS. Con esta función, puede aprovisionar y gestionar de forma dinámica el almacenamiento persistente para las cargas de trabajo de entrenamiento mediante las notificaciones de volumen persistentes de Kubernetes. Para obtener más información, consulte Uso del controlad	27 de agosto de 2025

	or CSI de Amazon EBS en clústeres de SageMaker HyperPod EKS.	
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la política AWS gestionada AmazonSageMakerHyperPodTrainingOperatorAccess.	22 de agosto de 2025
the section called “AmazonSageMakerHyperPodObservabilityAdminAccess”	Se ha actualizado la política para corregir y reducir el alcance de los roles para incluir el prefijo `service-role` . También se agregaron los permisos necesarios para las acciones end-to-end administrativas. `eks:DeletePodIdentityAssociation` `eks:UpdatePodIdentityAssociation`	21 de agosto de 2025
Experiencia de configuración de clústeres SageMaker HyperPod simplificada de Amazon	Amazon SageMaker HyperPod ahora ofrece una experiencia de creación de clústeres simplificada con rutas de configuración rápidas y personalizadas. Con esta función, puede lanzar clústeres totalmente operativos para cargas de trabajo de formación a gran escala con solo unos pocos clics. Para obtener más información, consulta Amazon SageMaker HyperPod Quickstart.	11 de agosto de 2025

Migración de Amazon SageMaker Studio Lab a JupyterLab 4	Amazon SageMaker Studio Lab ha migrado de JupyterLab 3 a JupyterLab 4.	8 de agosto de 2025
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: política actualizada	SageMaker AI actualizó la política AWS gestionad a AmazonSageMakerTra iningPlanCreateAccess.	29 de julio de 2025
Personalización de Amazon Nova en SageMaker IA	Amazon Nova ahora ofrece capacidades integrales de personalización de modelos mediante ready-to-use recetas basadas en SageMaker IA. Para obtener más información, consulte Personalización de modelos.	16 de julio de 2025
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerHyp erPodObservability AdminAccess	10 de julio de 2025
the section called “Observab ilidad con Grafana y Prometheus”	Amazon SageMaker HyperPod ahora admite un nuevo complemento de observabilidad que proporcio na una solución de observabi lidad unificada, publica automáticamente las métricas clave en Amazon Managed Service for Prometheus y las muestra en los paneles de Amazon Managed Grafana.	10 de julio de 2025

JupyterLab 1 y 3: obsolescencia	JupyterLab Ya no se admiten las versiones 1 y JupyterLab 3 para las instancias de SageMaker Notebook. Ya no podrá crear instancias de cuaderno nuevas ni reiniciar instancias de cuaderno detenidas con estas versiones. Utilice JupyterLab 4 en su lugar.	30 de junio de 2025
SageMaker HyperPod Integración de Amazon con Amazon EventBridge para la entrega de eventos de cambio de estado	Amazon SageMaker HyperPod ahora se integra con Amazon EventBridge para enviar near-real-time notificaciones sobre los cambios de estado del clúster y los eventos de estado de los nodos. Para obtener más información, consulta los eventos que la SageMaker IA envía a Amazon EventBridge.	9 de mayo de 2025
Informes de uso en clústeres SageMaker HyperPod orquestados por EKS	Se han añadido informes de uso de los clústeres orquestados por EKS, lo que permite a las organizaciones implementar una asignación de costos transparente y basada en el uso entre los equipos. Para obtener más información, consulte Cómo informar sobre el uso de recursos informáticos en. HyperPod	1 de mayo de 2025

Mejoras en la taxonomía de la documentación en el capítulo de Amazon SageMaker HyperPod	Esta actualización de contenido se centra en mejorar la navegación de la documentación mediante la simplificación de los títulos del SageMaker HyperPod capítulo de Amazon, la actualización de los títulos de las secciones para una mejor legibilidad y visibilidad, y la consolidación de los temas para reducir la profundidad del contenido. Para obtener más información, consulta Amazon SageMaker HyperPod.	22 de abril de 2025

HyperPod actualizaciones del 12-05-2024 al 04-17-2025	Las principales HyperPod actualizaciones desde re:Invent 2024 incluyen nuevas claves de condicion es de IAM en las operacion es de la `UpdateCluster` API (control de los tipos de instancias, subredes de VPC `CreateCluster` y acceso a los grupos de seguridad), compatibilidad con la eliminaci ón de grupos de instancias para clústeres orquestados por EKS y Slurm, correccio nes de seguridad del kit de herramientas de Nvidia, mejoras en varias zonas de disponibilidad, IPv6 soporte, nuevos tipos de instancia s (i3en, M7i, R7i, C6gn, C6i, M6i, R6i, Trn1, Trn1n), métricas para clústeres de Slurm, se agregó la receta de optimización de preferencias directas (DPO) y un tutorial para la orquestación de Slurm, CloudWatch SageMaker HyperPod y una nueva página de inicio rápido de despliegue con CloudFormation plantillas. Para obtener más información, consulte las notas HyperPod de la versión.	17 de abril de 2025

Imágenes personalizadas en Studio	Descubre cómo llevar tus propias imágenes personalizadas en SageMaker AI Studio. Para obtener más información, consulte Imágenes personalizadas.	9 de abril de 2025
SageMaker biblioteca de paralelismo de modelos v2.8.0	SageMaker se ha actualizado la biblioteca de modelos de paralelismo v2. Para obtener más información, consulte La biblioteca de paralelismo de SageMaker modelos v2.8.0.	1 de abril de 2025
Compatibilidad con nodos de múltiples cabezales en los clústeres de Amazon SageMaker HyperPod Slurm	Amazon SageMaker HyperPod ahora admite configuraciones de nodos de múltiples cabezales para los clústeres de Slurm. Con esta función, puede configurar un nodo principal principal con nodos de respaldo adicionales para eliminar los puntos únicos de falla en las cargas de trabajo de capacitación a gran escala. Para obtener más información, consulte la compatibilidad con nodos SageMaker HyperPod de múltiples cabezales.	26 de marzo de 2025

SageMaker reservas de planes de entrenamiento	Los planes de SageMaker formación de Amazon ahora ofrecen reservas informáticas flexibles y de inicio rápido (tiempo de espera mínimo de solo 30 minutos). La búsqueda devuelve hasta 3 opciones de planes, incluidos los bloques de tiempo continuos y segmentados. Para obtener más información, consulta Reserva planes de formación para tus clústeres o HyperPod trabajos de formación.	25 de febrero de 2025
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerPartnerAppsFullAccess	17 de enero de 2025
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasSMDataScienceAssistantAccess	14 de enero de 2025

Nuevas características de re:Invent 2024	En re:Invent 2024 se presentaron las siguientes nuevas características. • HyperPod recetas: ejecute recetas dentro SageMaker HyperPod o como trabajos de entrenamiento de SageMaker IA • HyperPod en Studio: lanza cargas de trabajo de aprendizaje automático en SageMaker HyperPod los clústeres de Amazon y consulta la información de los HyperPod clústeres de Amazon SageMaker Studio • HyperPod gobierno de tareas: un sistema de administración sólido diseñado para agilizar la asignación de recursos y garantizar la utilización eficiente de los recursos informáticos en todos los equipos y proyectos para sus clústeres de Amazon EKS • Amazon SageMaker Partner AI Apps: aplicaciones de desarrollo de inteligencia artificial (IA) generativa y aprendizaje automático (ML) creadas, publicadas y distribuidas por proveedores	4 de diciembre de 2024

de aplicaciones líderes del sector

- Disponibilidad para desarrolladores en Canvas: chatea con un desarrollador de Amazon Q en SageMaker Canvas utilizando lenguaje natural para obtener asistencia generativa de IA para resolver tus problemas de aprendizaje automático
- Plan de SageMaker formación de Amazon: una capacidad de reserva de cómputo diseñada para cargas de trabajo de entrenamiento con modelos de IA a gran escala que se ejecutan en SageMaker clústeres y HyperPod trabajos de formación
- Amazon presentó la próxima generación de Amazon y SageMaker cambió el nombre del original SageMaker a AI SageMaker

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes y de las nuevas	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS administrada y agregó la siguiente política AWS admin istrada nueva. • Actualización de: AmazonSageMakerFul lAccess • Nuevo: AmazonSag eMakerTrainingPlan CreateAccess • Nuevo: AmazonSag eMakerCanvasSMData ScienceAssistantAccess	4 de diciembre de 2024
Amazon SageMaker pasa a llamarse Amazon SageMaker AI	Amazon SageMaker pasó a llamarse Amazon SageMaker AI. Este cambio de nombre no se aplica a ninguna de las SageMaker funciones existentes de Amazon.	3 de diciembre de 2024
Sesiones con estado	Cuando envíe solicitudes a un punto de conexión de inferenci a, ahora puede optar por enrutarlas hacia una sesión con estado. Durante una sesión con estado, se envían varias solicitudes de inferenci a a la misma instancia de ML y la instancia facilita la sesión. Para obtener más información, consulte Sesiones informati vas con modelos de Amazon SageMaker AI.	24 de noviembre de 2024

Escalado de los puntos de conexión a cero instancias	Al configurar el escalado automático para un punto final, la SageMaker IA ahora permite que el proceso de escalado interno reduzca a cero la cantidad de instancia s en servicio. De este modo, puede ahorrar costos cuando su punto de conexión no atienda las solicitudes de inferencia. Para obtener más información, consulte Escalado de un punto de conexión a cero instancias.	24 de noviembre de 2024
Optimización de los modelos para una carga rápida	Al crear un trabajo de optimización de modelos, ahora puede aplicar la técnica de optimización de carga rápida de modelos. Esta técnica prepara un LLM para que la SageMaker IA pueda cargarlo en una instancia de ML con mayor rapidez. Para obtener más informaci ón, consulte Optimización de inferencias para modelos de Amazon SageMaker AI.	24 de noviembre de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerNot ebooksServiceRolePolicy	14 de noviembre de 2024

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerHyperPodServiceRolePolicy	9 de septiembre de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess	16 de agosto de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	15 de agosto de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerCanvasEMRServerlessExecutionRolePolicy	26 de julio de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy	24 de julio de 2024

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess	18 de julio de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	9 de julio de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de la política existente	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy	1 de julio de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy	12 de junio de 2024

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó las siguientes políticas AWS gestionadas. • AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy • AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy • AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy • AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRole Política	11 de junio de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de la política existente	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess	6 de junio de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess	4 de junio de 2024

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy	22 de mayo de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerFullAccess	29 de marzo de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess	2 de febrero de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	24 de enero de 2024
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	8 de diciembre de 2023

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess	7 de diciembre de 2023

Nuevas características de re:Invent 2023	Las siguientes características nuevas se presentaron en re:Invent 2023. • SageMaker Chat de Canvas para la preparación de datos • Editor de código • Contenedores de aprendizaje profundo para inferencias de modelos grandes • Implementación de modelos para inferencia en tiempo real • SageMaker Imágenes de distribución • Simplificación de la incorporación de dominios • Amazon S3 Express One Zone • Evaluaciones de modelos básicos (FMEval) • SageMaker HyperPod • JupyterAI • JupyterLab en Studio • SageMaker Empleos en Notebook • @step decorador en Pipelines SageMaker • SageMaker tamizado inteligente • Nueva experiencia de SageMaker estudio. La experiencia anterior pasó a	30 de noviembre de 2023

	llamarse SageMaker Studio Classic	
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada en re:Invent 2023. • AmazonSageMakerFullAccess	30 de noviembre de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó las siguientes políticas AWS gestionadas en re:Invent 2023. • AmazonSageMakerCanvasAIServicesAcceso • AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess	29 de noviembre de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nuevas políticas	SageMaker AI añadió la siguiente nueva política AWS gestionada en re:Invent 2023. • AmazonSageMakerClusterInstanceRolePolicy	29 de noviembre de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerCanvasDataPrepFullAccess	26 de octubre de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerCanvasDirectDeployAccess	6 de octubre de 2023

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó las siguientes políticas AWS gestionadas. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess • AmazonSageMakerCanvasAIServicesAcceso	29 de septiembre de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	29 de agosto de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nuevas políticas	SageMaker AI ha añadido las siguientes políticas AWS gestionadas nuevas. • AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy • AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy • AmazonSageMakerPartnerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy	1 de agosto de 2023

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	24 de julio de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess	17 de julio de 2023
Índice refactorizado	SageMaker Se ha modificado el índice de la Guía para desarrolladores de IA para reflejar mejor el nuevo contenido.	1 de junio de 2023
SageMaker Rutas de ECR de IA	Rutas de Docker Registry y código de ejemplo publicados.	25 de mayo de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole.	10 de mayo de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	4 de mayo de 2023

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerModelRegistryFullAccess	12 de abril de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	24 de marzo de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nueva política	SageMaker AI agregó la siguiente política AWS gestionada nueva. • AmazonSageMakerCanvasAIServicesAcceso	23 de marzo de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy	9 de marzo de 2023
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó la siguiente política AWS gestionada. • AmazonSageMakerNotebooksServiceRolePolicy	12 de enero de 2023

Nuevas características re:Invent 2022	Las siguientes características nuevas se presentaron en re:Invent 2022. • SageMakercapacidades geoespaciales • SageMakerTarjetas modelo • SageMakerTablero de modelos • SageMakerAdministrador de roles • Colaboración con espacios compartidos • Pruebas de sombra de inferencia • Flujos de trabajo basados en cuadernos • Widget de preparación de datos Data Wrangler • AutoML entra en Amazon Pipelines SageMaker • Extensión Git de Studio Classic	30 de noviembre de 2022
AWS actualizaciones de políticas gestionadas: actualizaciones de las políticas existentes	SageMaker AI actualizó las siguientes políticas AWS gestionadas en re:Invent 2022. • AmazonSageMakerFullAccess • AmazonSageMakerFeatureStoreAccess • AmazonSageMakerCanvasFullAccess	30 de noviembre de 2022

AWS actualizaciones de políticas gestionadas: nuevas políticas	SageMaker AI añadió las siguientes políticas AWS gestionadas nuevas en re:Invent 2022. • AmazonSageMakerGeospatialFullAccess • AmazonSageMakerGeospatialExecutionRole • AmazonSageMakerModelGovernanceUseAccess	30 de noviembre de 2022
Nuevas características re:Invent 2021	Las siguientes características nuevas se presentaron en re:Invent 2021. • SageMakerLienzo • SageMaker Ground Truth Plus • SageMaker Recomendador de inferencias • SageMaker Terminales sin servidor • SageMakerLaboratorio de estudio • SageMaker Cuadernos Studio y Amazon EMR • SageMaker Compilador de formación	1 de diciembre de 2021

Datos de serie temporal del piloto automático	Amazon SageMaker Autopilot acepta series temporales como entradas de modelos. Para obtener más informaci ón, consulta los datos y tipos de problemas de Amazon SageMaker Autopilot.	25 de octubre de 2021
AWS políticas gestionadas	Comenzó a rastrear los cambios en las políticas gestionadas por SageMaker IA.	10 de junio de 2021
Nuevas características re:Invent 2020	Las siguientes características nuevas se presentaron en re:Invent 2020. • Amazon SageMaker Pipelines • Automatice MLOps con proyectos SageMaker • SageMaker Edge Manager • SageMakerAclare • SageMakerData Wrangler • SageMakerTienda de funciones • SageMaker Studio JumpStart • Registro e implementación de modelos con el registro de modelos • SageMaker AI Distributed • Elaboración profunda de perfiles con SageMaker Debugger	1 de diciembre de 2020

Cuadernos de Studio	SageMaker Cuadernos AI Studio	28 de abril de 2020
Nuevas características re:Invent 2019	Las siguientes características nuevas se presentaron en re:Invent 2019. • SageMaker Estudio de IA • SageMaker Cuadernos AI Studio (versión preliminar) • SageMaker Experimentos de IA • SageMaker Piloto automático de IA • SageMaker Depurador de IA • SageMaker Monitor de modelo AI	3 de diciembre de 2019

Nuevas características re:Invent 2018	Las siguientes características nuevas se presentaron en re:Invent 2018. • Amazon SageMaker Ground Truth • Amazon Elastic Inference • SageMaker Recursos de IA en AWS Marketplace • SageMaker Canalizaciones de inferencia de IA • SageMaker AI Neo • Buscar Amazon SageMaker Experiments • Aprendizaje por refuerzo • Asocia repositorios de Git con instancias de SageMaker Notebook • Algoritmo de segmentación semántica • Archivos de manifiesto aumentados en trabajos de entrenamiento	28 de noviembre de 2018
Configuración de instancias de cuaderno	Puede utilizar scripts de intérprete de comandos para configurar instancias de cuaderno cuando las crea o las inicia. Para obtener más información, consulte la sección sobre cómo personalizar una instancia con bloc de notas.	1 de mayo de 2018

Compatibilidad con Application Auto Scaling	Amazon SageMaker AI ahora es compatible con Application Auto Scaling para las variantes de producción. Para obtener más información, consulte Escalar automáticamente los modelos de SageMaker IA	28 de febrero de 2018
TensorFlow Compatibilidad con las versiones 1.5 y MXNet 1.0	Los contenedores de aprendizaje profundo de Amazon SageMaker AI ahora admiten TensorFlow 1.5 y Apache MXNet 1.0.	27 de febrero de 2018
BlazingText algoritmo	Amazon SageMaker AI ahora es compatible con el BlazingTextalgoritmo.	18 de enero de 2018
Cifrado de KMS	Amazon SageMaker AI ahora admite el cifrado KMS para alojar instancias y entrenar artefactos de modelos en reposo.	17 de enero de 2018
CloudTrail soporte	Amazon SageMaker AI ahora admite el inicio de sesión con AWS CloudTrail.	11 de enero de 2018
Algoritmo de previsión DeepAR	Amazon SageMaker AI ahora es compatible con el algoritmo DeepAR para la previsión de series temporales.	8 de enero de 2018
SageMaker Lanzamiento de AI	Amazon SageMaker AI se lanzó en re:Invent 2017.	28 de noviembre de 2017

SageMaker Guía de solución de problemas del SDK de Python

Puede usar el SDK de SageMaker Python para interactuar con Amazon SageMaker AI en sus scripts de Python o cuadernos de Jupyter. A pesar de que el SDK proporciona un flujo de trabajo simplificado, es posible que encuentre diversas excepciones o errores. Esta guía de solución de problemas tiene como objetivo ayudarlo a comprender y resolver los problemas comunes que pueden surgir al trabajar con el SDK de SageMaker Python. Abarca los escenarios relacionados con la creación de trabajos de entrenamiento, trabajos de procesamiento y puntos de conexión, así como prácticas generales de gestión de excepciones. Si sigue las instrucciones que se proporcionan en las siguientes secciones, podrá diagnosticar y solucionar problemas comunes de forma eficaz.

El SDK de SageMaker Python actúa como un contenedor para las operaciones de SageMaker API de bajo nivel. El rol de IAM que utilice para acceder al SDK debe poder acceder a las operaciones subyacentes. Añadir la política de acceso total de SageMaker IA a su función de IAM es la forma más sencilla de asegurarse de que tiene permisos para usar el SDK de SageMaker Python. Para obtener más información sobre la Política de acceso total de SageMaker IA, consulte Amazon SageMaker AI Full Access.

Si bien es menos práctico, proporcionar permisos más detallados es un enfoque seguro para usar el SDK. En cada una de las siguientes secciones, se incluye información sobre los permisos necesarios.

Creación de un trabajo de entrenamiento

> **Important**
>
> Si no va a añadir la política de acceso total a la SageMaker IA a su función de IAM, esta debe tener permisos para llamar a DescribeTrainingJoblas operaciones CreateTrainingJoby operaciones.
> También requiere permisos para:
>
> - Acceda a input/output los datos en S3
> - Ejecutar instancias de Amazon EC2
> - Registra CloudWatch métricas

Si su trabajo de SageMaker formación necesita acceder a los recursos de una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), asegúrese de configurar los ajustes de VPC y los grupos de seguridad necesarios al crear el trabajo de procesamiento.

Al crear un trabajo de entrenamiento, es posible que se encuentre excepciones `botocore.exceptions.ClientError` y `ValueError`.

ValueError

Las excepciones `ValueError` se producen cuando hay un problema con los valores o parámetros que se están pasando a una función. Utilice la siguiente lista para ver ejemplos de excepciones `ValueError` y cómo solucionarlas.

- `ValueError: either image_uri or algorithm_arn is required. None was provided`:
  - Si está utilizando la función `AlgorithmEstimator`, proporcione el `algorithm_arn`.
  - Si está utilizando la función `Estimator`, proporcione el `estimator_arn`.
- `ValueError: Unknown input channel: train is not supported by: scikit-decision-trees-15423055-57b73412d2e93e9239e4e16f83298b8f`

  Este error aparece cuando proporciona un canal de entrada no válido. Un canal de entrada es un origen de datos o un parámetro que el modelo espera.

  En la página Tipos de algoritmos, puede navegar hasta el modelo para buscar información sobre los canales de entrada del modelo.

  También puede encontrar información sobre los canales de entrada en la sección Uso de la AWS Marketplace página del algoritmo.

  Utilice el procedimiento siguiente para obtener información sobre los canales de entrada de un algoritmo.

  Obtención de información sobre los canales de entrada de un algoritmo.

  1. Navega hasta la consola de SageMaker IA.
  2. En el panel de navegación izquierdo, elija Entrenamiento.

3. Seleccione Algoritmos.
4. Elija Buscar algoritmo.
5. Busque su algoritmo en la lista resultante.
6. Seleccione la pestaña Uso.
7. Navegue hasta el encabezado Especificación de canal.

botocore.exceptions.ClientError

`botocore.exceptions.ClientError`las excepciones se producen cuando un AWS servicio subyacente lanza una excepción. Esto puede deberse a varios motivos, como la presencia de parámetros incorrectos, problemas de permisos o limitaciones de recursos. Utilice la siguiente lista para conocer el contexto de las excepciones `botocore.exceptions.ClientError` y saber cómo solucionarlas.

- `ResourceLimitExceeded`— Su AWS cuenta no tiene acceso a las instancias de Amazon EC2 necesarias para ejecutar el trabajo de formación. Para obtener acceso, solicite un aumento de cuota. Para obtener más información sobre los aumentos de cuota, consulte Service Quotas. Utilice la siguiente lista para obtener información sobre las excepciones `botocore.exceptions.ClientError`.
- `ValidationException`: las excepciones de validación aparecen cuando se ha utilizado un tipo de instancia de Amazon EC2 incorrecto para el trabajo de entrenamiento. También pueden aparecer cuando el rol de IAM que utiliza no tiene permisos para el trabajo de entrenamiento.

Actualización de un trabajo de entrenamiento

Important

Si no va a añadir la política gestionada por SageMaker IA a su función de IAM, debe conceder a la función acceso a los siguientes permisos:

- `s3:GetObject`: proporciona permisos para leer los artefactos del modelo desde los buckets de Amazon S3
- `s3:PutObject`: si corresponde, proporciona permisos para escribir actualizaciones en los artefactos del modelo

- `iam:GetRole`: proporciona permisos para obtener información sobre el rol de IAM necesaria para ejecutar el trabajo de entrenamiento
- `sagemaker:UpdateTrainingJob`— Proporciona permisos para modificar los trabajos de formación mediante la UpdateTrainingJoboperación.
- `logs:PutLogEvents`— Proporciona permisos para escribir registros en los CloudWatch registros de Amazon durante el proceso de actualización.

Al actualizar un trabajo de entrenamiento, es posible que se encuentre con un `botocore.exceptions.ParamValidationError` o un `botocore.exceptions.ClientError`.

botocore.exceptions.ClientError

`ClientError` tiene el siguiente mensaje:

```
botocore.exceptions.ClientError: An error occurred (ValidationException) when
 calling the UpdateTrainingJob operation: Invalid UpdateTrainingJobRequest, the
 request cannot be empty
```

Si se produce este error, debe incluir uno de los siguientes parámetros junto con el nombre del trabajo de entrenamiento:

- `profiler_rule_configs` (lista): lista de configuraciones de reglas del generador de perfiles. De forma predeterminada, no hay configuraciones de reglas del generador de perfiles.
- `profiler_config`(dict): la configuración de SageMaker AI Profiler recopila métricas y las envía. De forma predeterminada, no hay ninguna configuración del generador de perfiles.
- `resource_config` (diccionario): configuración de los recursos del trabajo de entrenamiento. Puede actualizar el período de keep-alive si el estado del grupo de calentamiento es `Available`. No se puede actualizar ningún otro campo.
- `remote_debug_config` (diccionario): configuración para `RemoteDebug`. El diccionario puede contener `EnableRemoteDebug` (booleano).

botocore.exceptions.ParamValidationError

`botocore.exceptions.ParamValidationError` tiene el siguiente error:

```
botocore.exceptions.ParamValidationError: Parameter validation failed:
Invalid type for parameter ProfilerRuleConfigurations, value: {'DisableProfiler':
 False}, type: <class 'dict'>, valid types: <class 'list'>, <class 'tuple'>
```

Esta excepción puede producirse si la función `update_training_job` no proporciona el parámetro en el formato esperado. Por ejemplo, si espera que el parámetro `profiler_rule_configs` sea una lista y, en cambio, el parámetro se pasa como un diccionario, se genera el error.

Creación de un trabajo de procesamiento

Important

Si no vas a añadir la política gestionada de SageMaker IA a tu función de IAM, debes conceder a la función acceso a los siguientes permisos:

- `sagemaker:CreateProcessingJob`: proporciona permisos para crear un trabajo de procesamiento
- `sagemaker:DescribeProcessingJob`: proporciona permisos para obtener información sobre un trabajo de procesamiento
- `s3:GetObject`: proporciona permisos para leer los artefactos del modelo desde los buckets de Amazon S3
- `s3:PutObject`: si corresponde, proporciona permisos para escribir actualizaciones en los artefactos del modelo
- `logs:PutLogEvents`— Proporciona permisos para escribir registros en Amazon CloudWatch Logs durante el proceso de actualización.

Si su trabajo de procesamiento necesita acceder a los recursos de una Amazon Virtual Private Cloud, debe especificar su `security_group_ids` y `subnets` en el estimador que

cree. Para ver un ejemplo de cómo puede acceder a los recursos de una Amazon VPC, consulte Secure Training and Inference with VPC.

Al crear un trabajo de procesamiento, es posible que se encuentre con un `ValueError`, una `UnexpectedStatusException` o un `botocore.exceptions.ClientError`.

ValueError

A continuación, se muestra un ejemplo de una `ValueError`.

```
ValueError: code preprocess.py wasn't found. Please make sure that the file exists.
```

La ruta que especificó no era correcta. Puede especificar una ruta relativa o absoluta al archivo de script. Para obtener más información sobre cómo especificar las rutas a sus archivos, consulte sagemaker.processing. RunArgs.

UnexpectedStatusException

A continuación, se muestra un ejemplo de una `UnexpectedStatusException`:

```
UnexpectedStatusException: Error for Processing job sagemaker-scikit-
learn-2024-07-02-14-08-55-993: Failed. Reason: AlgorithmError: , exit code: 1
```

El seguimiento que acompaña a la excepción puede ayudarle a identificar la causa raíz:

```
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/ml/processing/input/code/preprocessing.py", line 51, in <module>
    df = pd.read_csv(input_data_path)
  .
  .
  .
  File "pandas/_libs/parsers.pyx", line 689, in
 pandas._libs.parsers.TextReader._setup_parser_source
```

```
FileNotFoundError: [Errno 2] File b'/opt/ml/processing/input/census-income.csv' does
 not exist: b'/opt/ml/processing/input/census-income.csv'
```

El error `"FileNotFoundError: [Errno 2] File b'/opt/ml/processing/input/census-income.csv' does not exist"` indica que el archivo de entrada `census-income.csv` no se encuentra en la ruta especificada `/opt/ml/processing/input/`. Compruebe que los datos de entrada se hayan proporcionado correctamente y que el script de preprocesamiento esté copiando los datos en la ruta esperada.

botocore.exceptions.ClientError

A continuación, se muestra un ejemplo de una `botocore.exceptions.ClientError`.

```
botocore.exceptions.ClientError: An error occurred (ValidationException) when
 calling the CreateProcessingJob operation: RoleArn: Cross-account pass role is not
 allowed.
```

El `"Cross-account pass role is not allowed in create processing job"` error se produce al intentar crear un trabajo de SageMaker procesamiento con un rol de IAM desde una AWS cuenta diferente. Esta característica de seguridad garantiza que los roles y los permisos se administren en cada cuenta. Para resolver este problema, haga lo siguiente:

1. Compruebe que el rol de IAM se encuentra en la misma cuenta que el trabajo de procesamiento. Los roles entre cuentas requieren un permiso explícito
2. Si utiliza un rol de otra cuenta, actualice su política de confianza para permitir que la cuenta que crea el trabajo de procesamiento asuma el rol.
3. Asegúrese de que el rol tenga los permisos necesarios para procesar trabajos, como `sagemaker:CreateProcessingJob` o `iam:PassRole`.

Crear un punto de conexión

> **Important**
>
> Si no va a añadir la política gestionada por SageMaker IA a su función de IAM, debe conceder a la función acceso a los siguientes permisos:

- `sagemaker:CreateModel`: proporciona permisos para crear el modelo que va a implementar en el punto de conexión.
- `sagemaker:CreateEndpointConfig`: proporciona permisos para crear una configuración de punto de conexión que defina el comportamiento del punto de conexión, como el tipo y el recuento de instancias
- `sagemaker:CreateEndpoint`: proporciona permisos para crear la configuración del punto de conexión utilizando el punto de conexión que haya especificado

Además, necesita permisos para describir y enumerar los modelos, los puntos de conexión y las configuraciones de los puntos de conexión.

Al crear un punto de conexión, es posible que se encuentre con una `UnexpectedStatusException` o un `botocore.exceptions.ClientError`.

A continuación, se muestra un ejemplo de una `UnexpectedStatusException`:

```
UnexpectedStatusException: Error hosting endpoint gpt2-large-2024-07-03-15-28-20-448:
 Failed. Reason: The primary container for production variant AllTraffic did not pass
 the ping health check. Please check CloudWatch logs for this endpoint.. Try changing
 the instance type or reference the troubleshooting page https://docs.aws.amazon.com/
sagemaker/latest/dg/async-inference-troubleshooting.html
```

El mensaje de error te indica que compruebes los CloudWatch registros de Amazon. Utilice el siguiente procedimiento para comprobar los registros.

Para comprobar los CloudWatch registros

1. Navega hasta la consola Amazon SageMaker AI.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Puntos de conexión.
3. Seleccione el punto de conexión en el que se produjo el error.
4. En la página de detalles del dispositivo final, selecciona Ver los inicios de sesión CloudWatch.

Una vez que haya encontrado los registros, busque el problema específico. El siguiente es un ejemplo de CloudWatch registro:

```
NotImplementedError: gptq quantization is not supported for AutoModel, you can try to
 quantize it with text-generation-server quantize ORIGINAL_MODEL_ID NEW_MODEL_ID
```

Para obtener más información sobre cómo resolver el `botocore.exceptions.ClientError`, consulte Instrucciones sobre el tratamiento de excepciones.

Actualización de un punto de conexión

> **Important**
>
> Si no va a añadir la política gestionada por SageMaker IA a su función de IAM, debe conceder a la función acceso a los siguientes permisos:
>
> - `sagemaker:UpdateEndpoint`: proporciona permisos para actualizar un punto de conexión existente, por ejemplo, para cambiar el tipo o el recuento de instancias del punto de conexión
> - `sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities`: proporciona permisos para crear una configuración de punto de conexión que defina el comportamiento del punto de conexión, como el tipo y el recuento de instancias
> - `sagemaker:DescribeEndpoint`: proporciona permisos para describir la configuración actual del punto de conexión, algo que suele ser necesario antes de la actualización
>
> Además, puede que necesite permisos para describir y enumerar los modelos, los puntos de conexión y las configuraciones de los puntos de conexión.

Puede encontrarse con un `ValueError`, como el siguiente:

```
ValueError: Endpoint with name 'abc' does not exist; please use an existing endpoint
 name
```

El error indica que el nombre del punto de conexión especificado no coincide con ningún punto de conexión existente en su AWS cuenta. Use el siguiente procedimiento para solucionar el error:

Solución de un error de valor

1. Use el siguiente código para obtener una lista de todos los puntos de conexión:

```
import sagemaker
sagemaker_session = sagemaker.Session()
# List all endpoints
endpoints = sagemaker_session.sagemaker_client.list_endpoints()
print(endpoints)
```

2. Compruebe que el punto de conexión que ha especificado para la función de `update_endpoint` esté en la lista.
3. Asegúrese de operar en la AWS región correcta. SageMaker Los puntos finales de la IA son específicos de cada región.
4. Asegúrese de que el rol de IAM que está utilizando tenga permisos para enumerar, describir o actualizar los puntos de conexión.

Instrucciones sobre el tratamiento de excepciones

Si no encuentra información que le ayude a solucionar su problema específico, los siguientes ejemplos de código pueden servirle de inspiración para tratar las excepciones.

El siguiente es un ejemplo genérico que puede usar para capturar la mayoría de las excepciones.

```
import sagemaker
from botocore.exceptions import ParamValidationError, ClientError

try:
    sagemaker.some_api_call(SomeParam='some_param')

except ClientError as error:
    # Put your error handling logic here
    raise error

except ParamValidationError as error:
    raise ValueError('The parameters you provided are incorrect: {}'.format(error))

except ValueError as error:
    # Catch generic ValueError exceptions
```

Existen dos categorías de errores principales:

- Errores específicos del SDK de SageMaker Python
- Errores específicos del AWS servicio subyacente

Los errores específicos del AWS servicio subyacente son siempre `botocore.exceptions.ClientError` excepciones. `botocore.exceptions.ClientError` tiene un objeto `Error` y un objeto `ResponseMetadata`. A continuación, se muestra la plantilla de un error de cliente:

```
{
    'Error': {
        'Code': 'SomeServiceException',
        'Message': 'Details/context around the exception or error'
    },
    'ResponseMetadata': {
        'RequestId': '1234567890ABCDEF',
        'HostId': 'host ID data will appear here as a hash',
        'HTTPStatusCode': 400,
        'HTTPHeaders': {'header metadata key/values will appear here'},
        'RetryAttempts': 0
    }
}
```

A continuación, se muestra un ejemplo del tratamiento de errores específico que puede realizar con `botocore.exceptions.ClientError`:

```
try:
    sagemaker.some_api_call(SomeParam='some_param')

except botocore.exceptions.ClientError as err:
    if err.response['Error']['Code'] == 'InternalError': # Generic error
        # We grab the message, request ID, and HTTP code to give to customer support
        print('Error Message: {}'.format(err.response['Error']['Message']))
        print('Request ID: {}'.format(err.response['ResponseMetadata']['RequestId']))
        print('Http code: {}'.format(err.response['ResponseMetadata']
['HTTPStatusCode']))
```

```
        raise err
    else if err.response['Error']['Code'] == 'ValidationException':
       raise ValueError(err.response['Error']['Message'])
```

Para obtener más información sobre cómo gestionar `ClientError` las excepciones, consulte Análisis de las respuestas de error y detección de Servicios de AWS las excepciones.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.